

SAP Business Intelligence-suite
Documentversie: 4.1 Support Package 6 – 2015-08-04

Releaseresticties SAP Business Intelligence Suite



Inhoud

1	Info over dit document.	3
2	Releaseresticties.	4
2.1	SAP BusinessObjects BI-platform.	4
2.2	SAP BusinessObjects Web Intelligence.	5
2.3	Gegevenstoegang.	6
2.4	SAP BusinessObjects Live Office.	7
2.5	SAP Crystal Reports.	8
2.6	SAP BusinessObjects Analysis, editie voor OLAP.	9

1 Info over dit document

Deze releasebeperkingen bevatten belangrijke informatie over bekende problemen en beperking in het ontwerp in SAP Business Intelligence Suite. U wordt aangeraden het gehele document te lezen voordat u de software installeert. Zie <http://help.sap.com/bobip> voor meer informatie over deze release.

2 Releaseresticties

2.1 SAP BusinessObjects BI-platform

Vereiste voor downgrade van SAP BusinessObjects BI-platform 4.1 SP06 naar SP05

Als u een downgrade uitvoert van SAP BusinessObjects BI-platform 4.1 SP06 naar SP05, zorgt u ervoor dat u de FRS-bestandsback-up en de CMS-databaseback-up handmatig herstelt. Voer daarnaast de volgende acties uit:

- Ga naar de volgende DFO-locatie ► [Installatielocatie](#) ► [SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0](#) ► [dfo](#) ► [dfo_XXXXXXXXXXXXXX](#) ► [SI](#) ►.
- Verwijder de twee DFO-bestanden (**CrystalReportsNextGenProcessingServiceContainer** en **OutOfBoxCrystalReportsNextGenProcessingServer**) uit de cachemap.
- Verplaats de cache naar een andere map.
- Start de SIA opnieuw.

Verzenden naar SFTP-doel is niet ingeschakeld voor Web Intelligence-rapporten op het BI-startpunt en de CMC.

Voor bepaalde patchupgrades van 4.0 naar 4.1 SP6 is de optie voor verzenden naar SFTP-doel niet ingeschakeld voor Web Intelligence-rapporten op het BI-startpunt en de CMC. Dit komt door een fout in de implementatie van het pin-bestand.

Tijdelijke oplossing:

- Kopieer het bestand `BusinessObjects_Webi_pin.xml` van `<BIP_INST_DIR>/setup/packagestemp` naar `<BIP_INST_DIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/packages`.
- Start de SIA opnieuw.

Het bestand `BusinessObjects_Webi_pin.xml` wordt geïmplementeerd naar `<BIP_INST_DIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/dfo` en wordt verwijderd uit `<BIP_INST_DIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/packages`. Als het bestand `BusinessObjects_Webi_pin.xml` is verwijderd uit `<BIP_INST_DIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/packages`, is het pin-bestand juist geïmplementeerd.

SFTP-doel is nu ingeschakeld voor Web Intelligence-rapporten

2.2 SAP BusinessObjects Web Intelligence

Lege kolom ingevoegd na instellen einde

Er wordt een niet-verwachte kolom weergegeven in een kruistabel, ongeacht de instellingen die u hebt geselecteerd voor de tabel.

Functie `CurrentDate()` of `LastExecutionDate()` zorgt ervoor dat onjuiste tijd wordt weergegeven in datumobject als een if-instructie wordt gebruikt

Als de functie `CurrentDate()` of `LastExecutionDate()` wordt gebruikt in een if-else-instructie waarmee het datumobject wordt weergegeven als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, wordt een onjuiste datum weergegeven in het datumobject. Er worden onjuiste gegevens weergegeven omdat er uren zijn opgeteld of afgetrokken op basis van de tijdzone van de computer. Bijvoorbeeld: bij de tijdstempel van het resultaat wordt 1 uur opgeteld als de tijdzone van de computer UTC+1 is.

Als tijdelijke oplossing voor het probleem kunt u de datum samenvoegen met een reeks of de datumnotatie bijwerken met de functie `FormatDate()`. Deze procedure werkt niet voor alle tijdzones.

De SQL gegenereerd in een Web Intelligence-rapport wordt onverwacht gewijzigd als het rapport vaker wordt vernieuwd

Als u een Web Intelligence-rapport maakt op basis van een .unx-universe met intelligente waarden die worden gebruikt in de query, wordt de SQL onverwacht gewijzigd als het rapport vaker wordt vernieuwd.

Afzonderlijke objecten selecteren met Safari-opties in Java niet mogelijk

Als u probeert meerdere objecten te selecteren als u een bestaand document maakt of bewerkt in de Web Intelligence Applet-interface in Safari op Mac OSX, kunt u niet afzonderlijke objecten selecteren met de toets

Cmd.

Nieuw toegevoegde lettertypen werken niet in Web Intelligence-documenten

Het lettertype blijft Arial in Web Intelligence-documenten, ook al wijzigt u het in een lettertype dat u hebt toegevoegd in de BI-omgeving.

Webi-rapport met streepjescode met lettertype code128.ttf wordt niet juist geëxporteerd naar PDF

Als u probeert een Web Intelligence-rapport te maken in HTML en dit vervolgens probeert te exporteren naar PDF, blijft de dikte van het lettertype van de streepjescode niet behouden.

Planning mislukt na wijzigen bron van document

Als de gegevensbron van een bestaand document is gewijzigd (UNV, UNX, BEx-query's) met de functie Bron wijzigen en het document was gepland, zijn de gebruikte ID's in de planning niet meer geldig. De planning mislukt.

Onjuiste ondersteuning voor compatibele contexten

Als u een query vernieuwt met twee geselecteerde compatibele contexten, wordt er een foutbericht geretourneerd: Onverwacht opsommingstype NeedOfContexts. (IES 01001)

2.3 Gegevenstoegang

Progress Open Edge 11.3

Waarden bekijken niet mogelijk voor tabellen met onderstrepingssteken. Zie incident-ID 1570151021 voor meer informatie.

Simba JDBC Driver 1.0.23

Het Simba JDBC-stuurprogramma ondersteunt geen **Unieke query's** en **Subquery's** (bekend probleem bij Simba-stuurprogramma).

2.4 SAP BusinessObjects Live Office

Geen time-out van sessie voor Live Office

Gebruikers moeten zich handmatig afmelden aangezien er geen time-out van sessies optreedt in Live Office.

Dialogvenster Query - Classificatie filteren met aanwijzing

Voor query's op basis van een .unv-universe kunt u geen classificatie definiëren met een *Where*-voorwaarde als aanwijzing. De gebruiker wordt tijdens de verwerking niet om een waarde gevraagd.

Tijdelijke oplossing: Voor query's op basis van een .unv-universe definieert u de classificatie en de aanwijzing als afzonderlijke filters.

Query's filteren op basis van een hiërarchische zoeklijst

- **Hiërarchische zoeklijst (.unx-universe): handmatige invoer niet compatibel met geselecteerde waarden in zoeklijst**
Als u handmatige invoer en geselecteerde waarden in een zoeklijst gebruikt, worden alleen de geselecteerde waarden uit de zoeklijst opgehaald.
- **Hiërarchische zoeklijst (.unv-universe): alleen handmatige invoer wordt ondersteund**
Alleen handmatige invoer wordt ondersteund voor filteren op basis van een hiërarchische zoeklijst. Geselecteerde waarden uit de zoeklijst worden niet geretourneerd.

Gesegmenteerde zoeklijst (.unx-universe) - Gegevenstype met standaardwaarden en alleen selecteren uit lijst niet ondersteund

In het dialogvenster Query worden gegevenstypeaanwijzingen met de opties *Standaardwaarde(n) instellen* en *Alleen van lijst selecteren* niet herkend als datumnotatie in het dialogvenster Aanwijzing.

Aanwijzingsbinding

- **Geneste aanwijzingen**
Aanwijzingsbinding is niet toegestaan op geen enkel niveau van een geneste aanwijzing.

- **Hiërarchische zoeklijst (.unx-universe)**

Aanwijzingsbinding is niet toegestaan in het dialoogvenster Query en mag niet worden gebruikt in Rapportonderdelen voor aanwijzingen die zijn gebaseerd op een hiërarchische zoeklijst (naar een Excel-bereik of een constante waarde).

- **Hiërarchische zoeklijst (.unv-universe)**

Als een aanwijzing via een bind wordt gekoppeld aan een Excel-bereik, is de optie [Zoeklijst toevoegen](#) niet toegestaan in het dialoogvenster Query en mag deze niet worden gebruikt in Rapportonderdelen voor hiërarchische zoeklijsten in .unv-universes. Alleen handmatige invoer wordt ondersteund.

- **Aanwijzingen via binds koppelen aan een zoeklijst met de optie [Zoeklijst filteren](#)**

De optie [Zoeklijst toevoegen](#) mag niet worden gebruikt voor aanwijzingen in zoeklijsten met de optie [Zoeklijst filteren](#). Alleen handmatige invoer wordt ondersteund voor dit type zoeklijst.

- **Aanwijzingen via binds koppelen aan Excel voor .unx-universe met index**

Het is niet mogelijk om een aanwijzing op basis van een .unx-universe met index te koppelen via een bind als de optie [Alleen van lijst selecteren](#) is ingeschakeld. Foutmelding "document-ID ophalen niet mogelijk" (LO 26300) wordt weergegeven als de gegevens worden vernieuwd.

Tijdelijke oplossing: Handmatige invoer wordt geaccepteerd (schakel de optie [Alleen van lijst selecteren](#) uit).

2.5 SAP Crystal Reports

Waardebereik voor aanwijzingsparameters markeren als "Exclusief" in een Crystal Reports-document

Als u bereikparameters voor aanwijzingen doorgeeft in een Crystal Reports-document en u markeert het bereik als "Exclusief", wordt het bereik niet meegenomen door de toepassing als het document wordt vernieuwd. Of het bereik voor een parameter nu wordt gedefinieerd als exclusief of inclusief, het bereik wordt altijd gezien als inclusief (voor de begin- en eindwaarden) als een Crystal Reports-document met aanwijzingen wordt vernieuwd.

Schakelen tussen lokale en externe verbindingstypen nadat het pad voor het platte bestand is opgegeven in het dialoogvenster "Gegevensbron openen"

Als u in Crystal Reports for Enterprise in het dialoogvenster "Gegevensbron openen" voor verbinding op leverancier een .CSV-/.TXT-bestand selecteert als gegevensbron en u geeft het pad op voor het .csv- of .txt-bestand, kunt u niet meer schakelen tussen lokale en externe verbindingstypen.

2.6 SAP BusinessObjects Analysis, editie voor OLAP

Verslechterde prestaties bij bepaalde workflows

Als u bewerkingen uitvoert in de A-OLAP-werkruimte (zoals analyse uitvoeren, assen wisselen, sorteren enzovoort), reageert het systeem relatief traag in 4.1 SP6 in vergelijking met 4.1 SP5.

Belangrijke disclaimers en juridische informatie

Codingvoorbeelden

De softwarecode en/of coderegels of delen daarvan ("Code") die deel uitmaken van deze documentatie zijn uitsluitend voorbeelden en niet bedoeld voor gebruik in een productiesysteem. De Code is alleen bedoeld om de syntax en formulering van bepaalde codering duidelijk en inzichtelijk te maken. SAP geeft geen garantie voor juistheid en volledigheid van de verstrekte Code, en SAP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of schade die wordt veroorzaakt door gebruik van de Code, behoudens indien deze schade werd veroorzaakt door SAP opzet of grove nalatigheid.

Toegankelijkheid

De informatie in de SAP-documentatie geeft de huidige opvatting van SAP weer inzake toegankelijkheidscriteria op de datum van publicatie, en is in geen geval bedoeld als bindende richtlijn over het realiseren van toegankelijke softwareproducten. SAP aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid in verband met dit document. Deze disclaimer is echter niet van toepassing in gevallen van opzettelijke fouten of grove nalatigheid van SAP. Verder ontstaan er geen directe of indirecte contractuele verplichtingen van SAP voortvloeiend uit dit document.

Genderneutraal taalgebruik

Voorzover mogelijk is SAP-documentatie genderneutraal. Al naar gelang de context wordt de lezer aangesproken met "u", of wordt er een genderneutraal zelfstandig naamwoord (bijv. "verkoper" of "werkdagen") gebruikt. Indien echter bij verwijzing naar leden van beide geslachten de derde persoon enkelvoud niet kan worden vermeden of er geen genderneutraal zelfstandig naamwoord bestaat, behoudt SAP zich het recht voor de mannelijke vorm van voornaamwoord en zelfstandig naamwoord te gebruiken. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat de documentatie begrijpelijk blijft.

Internethyperlinks

SAP-documentatie kan hyperlinks naar het internet bevatten. Deze hyperlinks zijn bedoeld als aanwijzing voor het vinden van gerelateerde informatie. SAP geeft geen garantie voor beschikbaarheid en juistheid van deze gerelateerde informatie of de mate waarin deze informatie een bepaald doel kan dienen. SAP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door gebruik van gerelateerde informatie tenzij zulke schade is veroorzaakt door ernstige nalatigheid of bewuste roekeloosheid van de zijde van SAP. Alle links zijn voor transparantie gecategoriseerd (zie: <http://help.sap.com/disclaimer>).



www.sap.com/contactsap

© 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag in welke vorm of voor welk doel dan ook worden vermenigvuldigd of overgedragen zonder de uitdrukkelijke toestemming van SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Sommige softwareproducten die door SAP SE en haar distributeurs op de markt worden gebracht, bevatten merkspecifieke softwareonderdelen van andere softwareleveranciers. Productspecificaties kunnen per land verschillen.

Deze materialen worden uitsluitend ter informatie geleverd door SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming, zonder dat hier enige rechten aan kunnen worden ontleend en zonder garantie van enige aard, en SAP en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor fouten of omissies met betrekking tot de materialen. De enige garanties voor producten en diensten van SAP of een aan SAP gelieerde onderneming zijn de garanties in de uitdrukkelijke garantieverklaringen die bij dergelijke producten en diensten worden geleverd, indien van toepassing. Niets hierin mag worden opgevat als een aanvullende garantie.

SAP en andere SAP-producten en -diensten die hierin worden genoemd, evenals de respectieve logo's, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SAP SE (of een aan SAP gelieerde onderneming) in Duitsland en andere landen. Alle andere genoemde namen van producten en diensten zijn handelsmerken van de desbetreffende ondernemingen.

Zie <http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx> voor aanvullende informatie en kennisgevingen over handelsmerken.