

SAP Business Intelligence 套件
文档版本： 4.1 SP5 - 2014-11-17

版本限制



版权:

© 2014 SAP 股份公司或其关联公司版权所有， 保留所有权利。
未经 SAP 股份公司或其关联公司明确许可，不得以任何形式或为任何 目的复制或传播本文的任何内容。 本文包含的信息如有更改，恕不另 行事先通知。
由 SAP 股份公司及其分销商营销的部分软件产品包含其他软件供应商 的专有软件组件。 各国的产品规格可能不同。
上述资料由 SAP 股份公司或其关联公司提供，仅供参考，不构成任何 形式的陈述或保证，其中如若存在任何错误或疏漏，SAP 或其关联公 司概不负责。 与 SAP 或 SAP 关联公司产品和服务相关的保证仅限于该 等产品和服务随附的保证声明（若有）中明确提出之保证。 本文中的 任何信息均不构成额外保证。
SAP 和本文提及的其它 SAP 产品和服务及其各自标识均为 SAP 股份公 司（或 SAP 关联公司）在德国和其他国家的商标或注册商标。 提及的 所有其它产品和服务名称均为其各自公司的商标。 如欲了解更多商标信息和声明，请访问：<http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx>。

关于本文档

此文档包含有关 SAP BusinessObjects BI 4.1 SP5 中包含的修复的重要信息。在安装本软件之前，建议阅读本文档全文。要查找有关此版本的更多信息，请参阅：<http://help.sap.com>。

SAP BusinessObjects Analysis

Apple Mac 双指触控板滚动。

如果在 Apple Mac 笔记本上使用 Safari 7 浏览器，则在部分对话框中，双指触控板滚动可能不起作用。因此，将会无法选择这些对话框中的部分选项。可采取的变通方法：使用鼠标滚动 Mac 触控板。

BITBIAOLAP-59

SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台

Business Intelligence 平台安装屏幕上的少数标签与“#”字符连接

在 Windows 环境中，当安装程序包的文件或文件夹路径长度超过 256 个字符时会发生此问题。可采取的变通方法：将内部版本安装程序包复制到本地计算机或将内部版本安装程序包的文件夹映射到计算机的网络驱动器，然后开始安装。

SAP Note: 2086276

在 Citrix 环境中对 Windows 系统文件夹的检测存在问题

在 Windows 操作系统上的 Citrix 环境中，SAP Business Objects Live Office 安装失败。如果对 Windows 系统调用 SHGetFolderPath 的注册未返回正确的 Windows 目录，即 c:\windows，则会发生此错误。上述问题会导致 Live Office 安装期间使用 Windows 文件夹中的 regsvr32 可执行文件注册动态链接库失败。此问题是 Citrix 环境的强制限制。可采取的变通方法：在 Windows 的“添加或删除程序”中安装或修复 Live Office 安装后，通过手动执行 regsvr32 命令行以注册动态链接库。有关更多信息，请参阅 SAP Note 2051447。

BITBIDL-472

SAP BusinessObjects Live Office

使用 Microsoft Office 2010 时 Live Office 中的日期和日期时间数据。

在 Microsoft Office 2010 中，如果使用包含日期或日期时间数据的 Live Office 对象，则这些类型的日期的值会以错误的格式显示。对于此问题可采取的变通方法：安装 Microsoft Office 2010 Service Pack 1 或更高版本。这是因为 Live Office 日期和日期时间数据可在 Microsoft Office 2010 Service Pack 1 或更高版本中正确显示。

BITBIDASH2-112

SAP BusinessObjects Web Intelligence

SAP BW: 变量之间的依赖性可能导致值列表失败。

使用 SAP BW 时，变量之间的依赖性可能导致值列表（LOV）无法正确刷新。

BITBIWEBISL5-1792

启用“最大行数”的无度量 OLAP 查询的 MDX NON EMPTY 子句会被忽略

限制: _x000D_

对于在查询面板的查询属性中启用了“检索的最大行数”查询选项的无度量 OLAP MDX 查询，如果取消选择了“检索空行”选项，则系统返回的结果集会带有可能包含空单元格的行，而不是仅返回不带空单元格的行。_x000D_

此限制涉及基于 MDX 查询脚本（包括由 Crystal Reports 使用的 HANA MDX 直接访问）的 OLAP UNX Universe

BITBIWEBISL2-2242

数据基础选项“允许笛卡尔积”会被忽略。

在数据基础中，如果激活了“对上下文使用多重 SQL 语句”选项，则会忽略“允许笛卡尔积”选项，因而始终允许笛卡尔积。

BITBIWEBISL5-1490

提示面板中的值列表显示不正确。

在基于 BEx 查询的 Web Intelligence 文档中，提示面板中的值列表不会在垂直列表中出现。

BITBIWEBISL3-2089

在提示面板中将键值与复杂选择变量合并时出错

在基于 BEx 查询的 Web Intelligence 文档中，如果尝试将键值和复杂选择变量默认值合并，则提示面板中会发生错误。

BITBIWEBISL2-1861

值列表提示值与新的“选择选项”值选择不兼容

自 SP05 开始，BI 管理员可通过应用一个新的选项来允许用户为“选择选项”变量选择任意值（INLIST），而非仅可选择间隔值（BETWEEN）。如果查询创建时“选择选项”解释为 BETWEEN，则为此提示选择的任何值都不会起作用。对于在更改选择行为前创建的任何文档，需要执行以下操作：_x000D_

- 清除文档。_x000D_
- 更改查询提示的默认值，使其与多值选择兼容。

BITBIWEBISL2-1859

