



PUBLIC (PUBBLICO)

Suite SAP BusinessObjects Business Intelligence

Versione del documento: 4.3 Support Package 4 – 2023-12-07

Spiegazione dei messaggi di errore della suite Business Intelligence

Contenuto

1	Cronologia del documento.	60
2	Messaggi di errore relativi all'amministrazione e alla protezione.	61
2.1	Errori di amministrazione (ADM).	61
2.2	Messaggi di errore dell'assistente di amministrazione (ADW).	61
2.3	Messaggi di errore relativi a BIP Framework Middleware (FWM).	61
	FWM 00001 - FWM 00012.	62
	FWM 01001 - FWM 01014.	66
	FWM 02001 - FWM 02137.	71
	FWM 03002 - FWM 03012.	100
	FWM 04002 - FWM 04038.	104
	FWM 05001 - FWM 05003.	116
	FWM 08001 - FWM 08006.	117
	FWM 10001 - FWM 10007.	119
	FWM 12001 - FWM 12013.	120
	FWM 14001 - FWM 14009.	125
	FWM 16001 - FWM 16005.	129
	FWM 17001 - FWM 17003.	130
	FWM 20030 - FWM 20032.	131
	FWM 22001 - FWM 22024.	133
	FWM 23000 - FWM 23066.	138
	FWM 24001.	163
	FWM 25001.	164
2.4	Messaggi di errore relativi ai server piattaforma BI (FWB).	164
	FWB 00001 - FWB 00999.	165
	FWB 01000 - FWB 01999.	199
	FWB 02000 - FWB 02999.	201
	FWB 06001 - FWB 06005.	202
	FWB 07001 - FWB 07004.	204
2.5	Errori relativi alla protezione (USR).	205
	Non si è autorizzati a usare Designer. (USR0006)	205
3	Errori di Analysis, versione per OLAP.	206
3.1	AOC 00000 - 09999.	206
	Si è verificato un problema durante la sostituzione dello spazio di lavoro originale. Riprovare o utilizzare il comando Salva con nome. (AOC00001).	206

Impossibile salvare lo spazio di lavoro con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP, per motivi sconosciuti. Utilizzare 'Salva con nome' per salvare lo spazio di lavoro e assicurarsi che tutti i campi di immissione siano popolati. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (AOC00002).....	206
Impossibile salvare lo spazio di lavoro con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. I motivi possono essere vari. È possibile che la sessione corrente sia scaduta, la rete abbia avuto dei problemi o il server Enterprise non sia in linea. Se il problema è stato causato dal timeout della sessione, lo spazio di lavoro potrebbe essere stato salvato nella cartella Preferiti. Se il problema persiste, disconnettersi e connettersi di nuovo. (AOC00003).....	207
Impossibile aprire lo spazio di lavoro con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP, poiché risulta danneggiato. Contattare l'amministratore. (AOC00005).....	207
Impossibile trovare lo spazio di lavoro richiesto con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. Potrebbe essere stato eliminato. (AOC00006).....	208
Errore durante il ripristino dello spazio di lavoro. Contattare l'amministratore. (AOC00007).....	208
Impossibile salvare lo spazio di lavoro con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP manca il nome. Immettere un nome valido e riprovare. (AOC00008).....	209
Impossibile salvare lo spazio di lavoro con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. manca la cartella dello spazio di lavoro. Selezionare una cartella valida e riprovare. (AOC00009).....	209
Non si dispone delle autorizzazioni per salvare in questa cartella. Contattare l'amministratore per richiederne l'abilitazione. (AOC00011).....	209
Si è verificato un errore durante il tentativo di recuperare le connessioni dal server della piattaforma BI. Contattare un amministratore per verificare che il server sia in esecuzione. (AOC00012).....	210
Si è verificato un errore durante il tentativo di recuperare le connessioni. Non tutte le connessioni erano disponibili. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (AOC00013).....	210
Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per eseguire l'azione richiesta. Per assistenza, contattare l'amministratore di sistema. (AOC00018).....	211
Non sono disponibili connessioni OLAP. È possibile che non siano state definite connessioni nella Central Management Console o che non si disponga dei diritti per la visualizzazione delle connessioni esistenti OLAP. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore. (AOC00020).....	211
Impossibile completare l'ultima azione con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. Riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (AOC00021).....	211

	Impossibile rimuovere "{0}" con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. L'analisi ha perso la connessione. Per ristabilire la connessione è necessario chiudere e riaprire lo spazio di lavoro. (AOC00022).....	212
	Errore durante il recupero dei parametri del report. Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore. (AOC00023).....	212
	Impossibile completare l'operazione richiesta, poiché il client SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP, non è in grado di raggiungere il servizio MDAS. Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore. (AOC00040).....	213
	Si è verificato un errore nel servizio MDAS durante l'elaborazione di una richiesta inviata da SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore. (AOC00041).....	213
	Impossibile aprire una connessione con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. Verificare che il nome utente e la password siano validi, quindi riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (AOC00044).....	214
	Si è verificato un errore nel servizio MDAS durante l'elaborazione di una richiesta inviata da SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP, poiché è stata impostata la query su uno stato non valido. Tale errore potrebbe essere stato causato dal tentativo di mettere tutte le gerarchie sullo stesso asse. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore. (AOC00045).....	214
	Si è verificato un errore nel servizio MDAS durante l'elaborazione di una richiesta inviata da SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP, a causa di un conflitto gerarchico. Tale conflitto potrebbe essere stato causato dal tentativo di mettere due gerarchie a esclusione reciproca sullo stesso asse. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore. (AOC00046).....	215
	Impossibile completare l'operazione richiesta, poiché la query risultante ha superato il numero massimo di celle di dati consentito. Contattare l'amministratore per modificare il numero massimo di celle di dati impostato per il servizio MDAS nella CMC. (AOC00047).....	215
	Impossibile rimuovere il membro. L'operazione determinerà la mancata selezione dei membri per la gerarchia. (AOC00048).....	216
4	Messaggi di errore di SDK Java di livello semantico BI.	217
4.1	Impossibile trovare il file "{0}" , non è accessibile o il percorso rappresenta una cartella. (SLS 10001).....	217
4.2	Impossibile trovare la cartella "{0}", non è accessibile o il percorso rappresenta un file. (SLS 10002).....	217
4.3	Il file "{0}" non è stato trovato nel repository. (SLS 10003).....	217
4.4	La cartella "{0}" non è stata trovata nel repository. (SLS 10004).....	218
4.5	Il file "{0}" esiste già. (SLS 10005).....	218
4.6	Il percorso del repository non è valido. "{0}" dovrebbe avere il seguente aspetto: "{1} + [/sottocartelle/nome risorsa]" (SLS 10006).....	218

4.7	Il percorso del repository non è valido. "{0}" dovrebbe avere il seguente aspetto: {1} + [/sottocartelle/nome risorsa] or {2} + [/sottocartelle/nome risorsa]. (SLS 10007).....	219
4.8	Una risorsa non valida "{0}" è collegata a "{1}".....	219
4.9	Impostare una sessione al CMS "{0}" nel servizio "{1}". (SLS 11002).....	219
4.10	La base dati non è valida. (SLS 11003).....	220
4.11	La tabella di database non è valida. (SLS 11004).....	220
4.12	Impossibile nascondere la vista principale se non ne esistono altre. (SLS 11005).....	220
4.13	Il join "{0}" del contesto "{1}" non esiste nella base dati "{2}". (SLS 11006).....	221
4.14	La tabella {0} della vista della base dati "{1}" non appartiene alla base dati "{2}" e verrà rimossa. (SLS 11007).....	221
4.15	Impossibile modificare il nome della vista principale della base dati "{0}". (SLS 11007).....	222
4.16	Vista base dati non valida. (SLS 11008).....	222
4.17	La vista base dati "{0}" non può contenere più di una volta la tabella {1}. (SLS 11009).....	222
4.18	La coordinata "{0}" non deve essere negativa (tabella "{1}", vista base dati "{2}", base dati "{3}"). (SLS 11010).....	223
4.19	La vista base dati "{0}" non può contenere la vista tabella con una tabella null. (SLS 11011).....	223
4.20	La base dati "{0}" non può riportare la visualizzazione base dati {1} più volte. (SLS 11012).....	223
4.21	Impossibile modificare la descrizione della vista principale della base dati "{0}". (SLS 11013).....	224
4.22	In questo contesto non è presente la registrazione di {0}. (SLS 12002).....	224
4.23	La risorsa "{0}" deve provenire da "{1}" invece proviene da "{2}". (SLS 12003).....	224
4.24	Il nome non è valido: "{0}". (SLS 12004).....	225
4.25	Il nome non è valido: "{0}". Non deve essere vuoto né iniziare o finire con uno spazio né contenere caratteri {1}. (SLS 12004).....	225
4.26	Un nome tabella (" {0} ") non può essere null o vuoto. Un nome tabella alias o derivato non può contenere apici. Impostare un nome tabella valido. (SLS 12004).....	226
4.27	Un nome della colonna non può essere null o vuoto. Impostare un nome della colonna valido. (SLS 12004).....	226
4.28	Il nome di un elemento aziendale (" {0} ") non può essere null o vuoto. Non può iniziare o finire con uno spazio. Impostare un nome dell'elemento aziendale valido. (SLS 12004).....	226
4.29	Un nome risorsa (" {0} ") non può essere null o vuoto. Non può contenere caratteri {1}, né iniziare o finire con uno spazio. Impostare un nome risorsa valido. (SLS 12004).....	227

4.30	Un nome profilo "{0}" non può essere null o vuoto. Non può contenere caratteri {1}, né iniziare o finire con uno spazio. Impostare un nome profilo valido. (SLS 12004).....	227
4.31	Il livello aziendale "{0}" non può essere pubblicato. (SLS 12005).....	228
4.32	Impossibile recuperare l'universo "{0}". Potrebbe essere danneggiato. (SLS 12006).....	228
4.33	Il formato del nome file per "{0}" deve essere "nome_non_vuoto.{1}". (SLS 12007).....	228
4.34	L'oggetto "{0}" è stato trovato due volte. (SLS 12008).....	229
4.35	Nome duplicato "{0}" nell'elemento "{1}". (SLS 12010).....	229
4.36	L'oggetto "{0}" ha un identificatore non valido "{1}". (SLS 12012).....	229
4.37	Oggetto non valido. (SLS 12012).....	230
4.38	Gli elementi "{0}" e "{1}" hanno lo stesso identificatore "{2}". (SLS 12013).....	230
4.39	L'elemento "{0}" non può contenere l'oggetto "{1}", il cui tipo è "{2}". (SLS 12014).....	230
4.40	La tabella alias {0} è collegata a una tabella {1} non appartenente alla base dati. Modificare la tabella alias con una tabella valida. (SLS 12015).....	231
4.41	La tabella alias {0} non può contenere colonne. Rimuoverle dalla tabella. (SLS 12016).....	231
4.42	È necessario fornire il qualificatore. (SLS 12017).....	231
4.43	È necessario fornire un proprietario. (SLS 12018).....	232
4.44	La chiave primaria della tabella {0} non può fare riferimento a un elenco colonne vuoto. Aggiungere colonne alla chiave primaria. (SLS 12020).....	232
4.45	La chiave primaria della tabella {0} fa riferimento a una colonna {1} che non esiste nella tabella. Modificare la chiave primaria con una colonna valida. (SLS 12021).....	232
4.46	Impossibile impostare la clausola SELECT del filtro relazionale "{0}". (SLS 12023).....	233
4.47	La clausola WHERE "{0}" del filtro relazionale "{1}" non è valida. (SLS 12024).....	233
4.48	L'elemento "{0}" della vista livello aziendale "{1}" non esiste. (SLS 12025).....	233
4.49	L'elenco degli elementi protetti "{0}" deve essere vuoto perché il suo stato di sicurezza è "{1}". (SLS 12026).....	234
4.50	Impossibile aggiungere esplicitamente l'oggetto "{0}" alla vista. È possibile aggiungere solo dimensioni, indicatori e filtri. Le cartelle e gli attributi interessati vengono aggiunti implicitamente. (SLS 12027).....	234
4.51	La chiave primaria della tabella {0} già esiste. Utilizzare la chiave esistente. (SLS 12028).....	235
4.52	La tabella {0} non dispone di nessuna chiave primaria. Impostare una chiave primaria valida. (SLS 12029).....	235

4.53	Una visualizzazione livello aziendale con nome "{0}" esiste già. (SLS 12030).....	235
4.54	Il nome di una visualizzazione livello aziendale non può essere null o vuoto. (SLS 12031).....	236
4.55	L'elemento aziendale "{0}" già esiste nella visualizzazione livello aziendale "{1}". (SLS 12032).....	236
4.56	Impossibile aggiungere una proprietà personalizzata con nome vuoto a: "{0}". (SLS 12033).....	236
4.57	La proprietà "{0}" esiste già in: "{1}". (SLS 12034).....	237
4.58	Il nome di una visualizzazione base dati non può essere null o vuoto. (SLS 12037).....	237
4.59	Esiste già una vista base dati denominata "{0}". (SLS 12038).....	237
4.60	Il nome di un parametro non può essere null o vuoto. (SLS 12039).....	238
4.61	Esiste già un parametro denominato "{0}". (SLS 12040).....	238
4.62	La domanda del parametro "{0}" non può essere null o vuota. (SLS 12041).....	238
4.63	Il parametro "{0}" può essere associato solo a un elenco dei valori. (SLS 12042).....	239
4.64	Il parametro "{0}" può essere associato solo a un elenco die valori, una dimensione o un attributo. (SLS 12043).....	239
4.65	Il valore di risposta "{0}" del parametro "{1}" non corrisponde al tipo di dati "{2}". (SLS 12044).....	240
4.66	Un elenco dei valori con nome "{0}" esiste già. (SLS 12045).....	240
4.67	La colonna "{0}" dell'elenco dei valori "{1}" non può essere spostata dall'elenco dei valori "{2}". (SLS 12047).....	240
4.68	La colonna con nome "{0}" dell'elenco dei valori "{1}" esiste già. (SLS 12048).....	241
4.69	Il valore di risposta del parametro "{0}" deve essere di tipo "{1}". (SLS 12049).....	241
4.70	Il valore di risposta del parametro "{0}" non può essere null. (SLS 12050).....	241
4.71	Il nome di un elenco dei valori non può essere null o vuoto. (SLS 12051).....	242
4.72	La colonna chiave "{0}" non esiste nell'elenco dei valori "{1}". (SLS 12052).....	242
4.73	La colonna "{0}" dell'elenco dei valori "{1}" non può essere la sua stessa colonna chiave. (SLS 12053).....	242
4.74	L'elenco dei valori "{0}" non può avere un timeout dell''esecuzione query negativo o superiore a 99999999. (SLS 12054).....	243
4.75	L'elenco die valori "{0}" non può avere un conteggio di righe massime negativo o superiore a 99999999. (SLS 12055).....	243
4.76	La dimensione "{0}" dell'elenco di valori "{1}" non esiste. (SLS 12056).....	243
4.77	L'elenco di valori "{0}" non appartiene a una base dati. (SLS 12057).....	244

4.78	L'elenco dei valori "{0}" non appartiene a un livello aziendale. (SLS 12058).....	244
4.79	La colonna nascosta "{0}" dell'elenco dei valori "{1}" non può essere utilizzata come elenco dei valori associato. (SLS 12059).....	244
4.80	L'elenco dei valori "{0}" non può avere un nome colonna null o vuoto. (SLS 12060).....	245
4.81	L'elemento "{0}" di tipo "{1}" non può essere presente più volte nella cartella "{2}". (SLS 12061).....	245
4.82	L'espressione SQL dell'elenco dei valori "{0}" non può essere null. (SLS 12062).....	245
4.83	L'espressione SQL "{0}" dell'elenco di valori "{1}" era errata. (SLS 12063).....	246
4.84	La dimensione "{0}" è duplicata nell'elenco di valori "{1}". (SLS 12064).....	246
4.85	Il tipo dell'elenco dei valori associato al parametro "{0}" non è corretto. (SLS 12065).....	246
4.86	Il nome di un elemento aziendale non può essere null o vuoto. (SLS 12066).....	247
4.87	Il valore di risposta gerarchico del prompt "{0}" deve avere "{1}" livelli, come la profondità colonna dell'elenco dei valori associato. (SLS 12067).....	247
4.88	Si è verificato un errore durante la valutazione dell'espressione SQL "{0}" dell'elenco dei valori "{1}". Controllare la sintassi dell'espressione SQL. (SLS 12068).....	248
4.89	Si è verificato un errore durante la valutazione dell'espressione query "{0}" dell'elenco dei valori "{1}". Controllare la sintassi dell'espressione XML. (SLS 12068).....	248
4.90	Il nome di un percorso di navigazione non può essere null o vuoto. (SLS 12069).....	248
4.91	Un percorso di navigazione con nome "{0}" esiste già. (SLS 12070).....	249
4.92	La dimensione "{0}" del percorso di navigazione "{1}" non appartiene al livello aziendale ed è stata rimossa. (SLS 12071).....	249
4.93	La tabella federata "{0}" non può essere eliminata. (SLS 12072).....	249
4.94	Impossibile modificare il nome e la descrizione della tabella federata "{0}". (SLS 12073).....	250
4.95	Impossibile modificare le colonne della tabella federata "{0}". (SLS 12074).....	250
4.96	Il valore della proprietà "{0}" dell'oggetto "{1}" non può essere null. (SLS 12075).....	250
4.97	Il valore della proprietà "{0}" dell'oggetto "{1}" non può essere vuoto. (SLS 12075).....	251
4.98	Impossibile aggiungere una proprietà script query null o vuota a "{0}". (SLS 12076).....	251
4.99	La proprietà script della query "{0}" esiste già in "{1}". (SLS 12077).....	251

4.100	La proprietà dello script della query booleana "{0}" contiene un valore "{1}" non valido in "{2}". Deve essere "Sì" o "No" (non distingue tra maiuscole e minuscole). (SLS 12078).....	252
4.101	La proprietà script della query intera "{0}" contiene un valore "{1}" non valido in "{2}". Deve contenere solo numeri. (SLS 12079).....	252
4.102	La proprietà script query "{0}" non può avere un valore null in "{1}". (SLS 12080).....	253
4.103	Impossibile rimuovere la proprietà script della query predefinita "{0}" in "{1}". (SLS 12081).....	253
4.104	La parte filtro del filtro "{0}" non è valida. (SLS 12082).....	253
4.105	La specifica query dell'elenco di valori "{0}" basata su una query aziendale non è valida. (SLS 12083).....	254
4.106	La proprietà è di sola lettura (SLS 12084).....	254
4.107	Nel repository esiste già una risorsa nella stessa posizione "{0}". (SLS 13002).....	254
4.108	Impossibile caricare "{0}" poiché manca la dipendenza "{1}". (SLS 13003).....	255
4.109	Impossibile caricare la connessione protetta "{0}" dal repository. (SLS 13004).....	255
4.110	La connessione "{0}" deve essere protetta. (SLS 13005).....	255
4.111	La pubblicazione locale dell'universo abilitato per più origini "{0}" non è consentita. (SLS 13006).....	256
4.112	La pubblicazione locale dell'universo "{0}" con collegamento alla connessione "{1}" non è consentita. (SLS 13007).....	256
4.113	Autorizzazione negata. Non si è autorizzati a eseguire questa azione: "{0}" (SLS 15000).....	256
4.114	Il diritto di download per la connessione "{0}" è stato disabilitato. (SLS 15001).....	257
4.115	Il driver di connessione "{0}" è sconosciuto. Utilizzare un altro driver di connessione. (SLS 16000).....	257
4.116	Si è verificato un errore durante l'acquisizione dell'elenco dei driver di connessione "\n{0}". (SLS 16002).....	257
4.117	Connessione non disponibile. (SLS 16003).....	258
4.118	Il parametro di connessione "{0}" è sconosciuto. Utilizzare un parametro valido. (SLS 16005).....	258
4.119	Il valore "{0}" del parametro di connessione "{1}" non è valido. (SLS 16006).....	258
4.120	Si è verificato un errore durante l'impostazione del parametro "{0}.\n{1}" (SLS 16007).....	259
4.121	Il percorso di connessione "{0}" non è valido. (SLS 16008).....	259
4.122	Impossibile leggere il parametro "{0}". (SLS 16009).....	259
4.123	Impossibile modificare il parametro "{0}". (SLS 16010).....	260
4.124	La prova della connessione "{0}" non è riuscita perché "{1}". (SLS 16012).....	260

4.125	La connessione "{0}" deve appartenere allo stesso repository CMS delle altre connessioni utilizzate dalla base dati abilitata per più origini "{1}". (SLS 16013).....	260
4.126	La base dati "{0}" deve essere connessa ad almeno una connessione. (SLS 16014).....	261
4.127	Per essere utilizzata in una base dati abilitata per più origini, la connessione "{0}" deve essere distribuita nel server query di Data Federator. (SLS 16015).....	261
4.128	L'elemento aziendale "{0}" con identificatore {1} è sconosciuto. Utilizzare un elemento aziendale valido. (SLS 16016).....	262
4.129	Il percorso dell'universo "{0}" non è valido. (SLS 17001).....	262
4.130	L'identificatore del repository i{0}" non è valido o è di un tipo non supportato. Sono consentite solo le risorse .unx. (SLS 17002).....	262
4.131	La base dati non contiene la tabella {0}. Correggere il nome della tabella. (SLS 18001).....	263
4.132	La clausola WHERE non è valida. Non deve essere null né vuota. (SLS 18003).....	263
4.133	Il nome profilo "{0}" non è valido. (SLS 18004).....	263
4.134	Il nome utente o il nome del gruppo "{0}" non è valido. (SLS 18005).....	264
4.135	Più tabelle hanno lo stesso nome: {0}. Utilizzare un altro nome. (SLS 18006).....	264
4.136	Più colonne hanno solo stesso nome {1} nella tabella {0}. Utilizzare un altro nome. (SLS 18007).....	264
4.137	L'espressione join "{0}" non è valida. Potrebbe essere vuota o duplicata. (SLS 18008).....	265
4.138	Impossibile trovare la tabella aggiuntiva: "{0}". (SLS 18009).....	265
4.139	La tabella aggiuntiva è stata registrata più volte: "{0}". (SLS 18010).....	265
4.140	La tabella derivata {0} utilizza un'espressione non valida "{1}". Correggere l'espressione. (SLS 18011).....	266
4.141	La visualizzazione del livello aziendale è sconosciuta: "{0}". (SLS 18012).....	266
4.142	Il join "{0}" non deve essere duplicato nei join inclusi del contesto "{1}". (SLS 18013).....	266
4.143	Il join "{0}" non deve essere duplicato nei join esclusi del contesto "{1}". (SLS 18014).....	267
4.144	Il join "{0}" non può essere presente nei join inclusi e nei join esclusi del contesto "{1}". (SLS 18015).....	267
4.145	Il nome profilo "{0}" esiste già. (SLS 18016).....	267
4.146	Il nome profilo "{0}" non esiste. (SLS 18016).....	268
4.147	Il profilo {0}" non è associato a un universo. (SLS 18017).....	268
4.148	Il profilo "{0}" è già collegato a un universo. (SLS 18018).....	268
4.149	Il profilo "{0}" non è più utilizzabile dall'ultima eliminazione. (SLS 18019).....	269
4.150	La connessione recuperata dal repository "{0}" non è definita nell'universo. (SLS 19000).....	269

4.151	Impossibile assegnare la connessione "{0}" all'universo abilitato per più origini "{1}". Utilizzare il metodo changeUniverseConnections. (SLS 19001)	269
4.152	Impossibile sostituire la connessione relazionale "{0}" con la connessione SAP BW o SAS "{1}". Sostituire la connessione originale con una dello stesso tipo. (SLS 19002)	270
4.153	Impossibile sostituire la connessione relazionale "{0}" con la connessione OLAP "{1}". (SLS 19003)	270
4.154	Impossibile sostituire la connessione SAP BW o SAS "{0}" con la connessione relazionale "{1}". Sostituire la connessione originale con una dello stesso tipo. (SLS 19004)	271
4.155	Impossibile sostituire la connessione SAP BW o SAS "{0}" con la connessione OLAP "{1}". (SLS 19005)	271
4.156	Impossibile sostituire la connessione OLAP "{0}" con la connessione relazionale "{1}". (SLS 19006)	271
4.157	Impossibile sostituire la connessione OLAP "{0}" con la connessione SAP BW o SAS "{1}". (SLS 19007)	272
4.158	Impossibile sostituire la connessione del tipo "{0}" con la connessione del tipo "{1}". Sostituire la connessione originale con una dello stesso tipo. (SLS 19008)	272
4.159	Impossibile sostituire la connessione OLAP "{0}" con la connessione BICS "{1}". La connessione di sostituzione non deve essere una connessione BICS. (SLS 19009)	273
4.160	La connessione originale "{0}" non esiste nel repository o il diritto di visualizzazione per questa connessione viene negato. (SLS 19010)	273
4.161	La connessione sostitutiva "{0}" è già definita nell'universo. Selezionare una nuova connessione non definita nell'universo. (SLS 19011)	273
4.162	Impossibile registrare la connessione di sostituzione "{0}". Contattare l'amministratore per verificare se il servizio query di Data Federator è disponibile. (SLS 19013)	274
4.163	Impossibile impostare la connessione locale "{0}" per la base dati abilitata per più origini {1}. (SLS 19014)	274
4.164	La mappa del percorso di connessione contiene più voci delle connessioni definite nell'universo "{0}". (SLS 19014)	275
4.165	Il file dell'universo deve avere un'estensione .unv. (SLS 20000)	275
4.166	La conversione dell'universo "{0}" non è riuscita. (SLS 20001)	275
4.167	Impossibile convertire un universo con contenuto di tipo OLAP. (SLS 20003)	276
4.168	Impossibile caricare la risorsa locale "{0}". (SLS 22000)	276
4.169	Il salvataggio del documento "{0}" non è riuscito. (SLS 22001)	276
4.170	Il metodo non supporta contenuto o estensione file "{0}". (SLS 23001)	277
4.171	Impossibile caricare la connessione. (SLS 23002)	277
4.172	Nell'elenco dei valori statico "{0}", il numero di valori della riga numero {1} ({2}) è inferiore al numero di colonne ({3}). (SLS 24001)	277

4.173	Nell'elenco dei valori statico "{0}", il numero di valori della riga numero {1} (" {2}") è maggiore del numero di colonne (" {3}"). (SLS 24002)	278
4.174	Nell'elenco dei valori statico "{0}", il tipo di valore numero {1} della riga numero {2} (" {3}") è diverso da quello della colonna corrispondente (" {4}"). (SLS 24003)	278
4.175	Nel parametro "{0}", il tipo di dati "{1}" dell'elenco dei valori associato deve corrispondere al tipo di dati "{2}" del parametro. (SLS 24004)	278
4.176	Nel parametro "{0}", non è possibile utilizzare il riconoscimento indice selezionato, poiché richiede un elenco dei valori con chiave e selezione dall'elenco. (SLS 24005)	279
4.177	Si è verificato un errore durante la valutazione dell'espressione SQL del join "{0}" . Controllare la sintassi dell'espressione SQL. (SLS 24006)	279
4.178	Le cartelle non sono supportate nella navigazione aggregata. (SLS 24007)	280
4.179	Il nome della tabella non può essere null o vuoto all'interno di una navigazione aggregata. (SLS 24008)	280
4.180	Nella tabella "{0}", l'espressione della colonna calcolata "{1}" non può essere null o vuota. (SLS 24009)	280
4.181	Nella tabella "{0}", l'espressione "{1}" della colonna calcolata "{2}" non è valida. Impostare una colonna calcolata valida. (SLS 24010)	281
4.182	Esiste già un contesto denominato "{0}". Assegnare al contesto un nome differente. (SLS 24011)	281
4.183	Il nome di un contesto non può essere null o vuoto. (SLS 24012)	281
4.184	Un tipo di dati colonna non può essere null o vuoto. (SLS 24013)	282
4.185	Un DataFederatorSourceInfo ha un nome abbreviato non valido "{0}". Impostarne uno valido. (SLS 24014)	282
4.186	Più DataFederatorSourceInfo con lo stesso nome "breve {0}". Impostare nomi univoci brevi. (SLS 24015)	282
4.187	Nel formato "{0}" dell'elemento aziendale "{1}", il colore deve essere impostato nella proprietà colore invece che nella proprietà testo. (SLS 24017)	283
4.188	L'identificatore repository "{0}" non è valido. (SLS 24018)	283
4.189	Il CUID "{0}" non è valido o è di un tipo non supportato. Sono consentite solo risorse .unx, .unv e .cnx. (SLS 24018)	283
4.190	Il percorso "{0}" non è valido o è di un tipo non supportato. Sono consentite solo risorse .unx, .unv e .cnx. (SLS 24018)	284
4.191	Impossibile utilizzare la risorsa "{0}". Sono supportati solo gli universi relazionali con una sola origine. (SLS 24019)	284
4.192	L'universo "{0}" non contiene alcuna connessione protetta. (SLS 24020)	284
4.193	L'universo principale "{0}" esiste già nell'universo collegato "{1}". (SLS 24021)	285
4.194	L'universo principale "{0}" non esiste nell'universo collegato "{1}". (SLS 24022)	285

4.195	La connessione dell'universo principale "{0}" è diversa da quella dell'universo collegato "{1}". (SLS 24022).....	286
4.196	Impossibile modificare le proprietà "{0}" ereditate dall'universo principale "{1}", tranne la proprietà State degli oggetti BIItem. (SLS 24023).....	286
4.197	La proprietà "{0}" di "{1}" ereditata dall'universo principale "{2}" non può essere modificata. È possibile modificare solo la proprietà State degli oggetti BIItem. (SLS 24023).....	286
4.198	Impossibile modificare la proprietà "{0}" di "{1}" ereditata dall'universo principale "{2}" da "{3}" a "{4}". È possibile modificare solo la proprietà State degli oggetti BIItem. (SLS 24023).....	287
5	Messaggi di errore relativi ai servizi Web RESTful (WSR) per il livello semantico BI.	288
5.1	WSR 00080 - WSR 00999.....	288
	Il documento {0} non esiste o il profilo di protezione non consente l'accesso. (WSR 00080).....	288
	Errore imprevisto. (WSR 00999).....	288
5.2	WSR 02000 - WSR 02005.....	289
	ID query non valido: {0}. (WSR 02000).....	289
	Elemento di specifica query mancante. (WSR 02002).....	289
	Versione di specifica query non valida: {0}. (WSR 02003).....	289
	Operatore di confronto non valido: "{0}". (WSR 02004).....	290
	Tipo di correlazione non valido: "{0}". (WSR 02005).....	290
5.3	WSR 03000 - WSR 03004.....	291
	Opzione query duplicata: {0}. (WSR 03000).....	291
	Opzione query non supportata: {0}. (WSR 03001).....	291
	L'opzione query "{0}" deve essere impostata. (WSR 03002).....	291
	Valore non valido per l'opzione query "{0}": "{1}". Previsto un valore booleano (true/false). (WSR 03003).....	292
	Valore non valido per l'opzione query "{0}": "{1}". Previsto un valore intero. (WSR 03004).....	292
5.4	WSR 05000 - WSR 05005.....	292
	ID flusso non valido: {0}. (WSR 05000).....	292
	Solo {0} righe disponibili. (WSR 05001).....	293
	Nome entità non valido: {0}. (WSR 05002).....	293
	Indice di riga non valido: {0}. (WSR 05003).....	293
	Filtro classifica non valido senza un livello e un prompt. Aggiungere uno dei due. (WSR 05004).....	294
	The analytical function {0} is invalid. Please use a valid function in the ranking filter. (WSR 05005).....	294
6	Messaggi di errore relativi ai server piattaforma BI(FWR)	295
6.1	FWR 000001-000007.....	295
	_a_Si è verificato un errore interno. Contattare l'amministratore di sistema. (FWR 000001)_z_.....	295

	_a_Nella proprietà {0} manca un valore. (FWR 000002)_z_.....	295
	_a_Nella proprietà {0} è presente un valore non valido di {1}. (FWR 000003)_z_.....	296
	_a_Nell'argomento {0} è presente un valore non valido di {1}. (FWR 000004)_z_.....	296
	_a_Si è verificato un errore durante la deserializzazione di un oggetto. (FWR 000005)_z_.....	296
	_a_Si è verificato un errore durante la serializzazione della proprietà {0}. (FWR 000006)_z_.....	297
	_a_Il valore per {0} deve essere compreso nell'intervallo tra {1} e {2}. (FWR 000007)_z_.....	297
6.2	FWR100001-100002.....	297
	Errore interno. Contattare l'amministratore di sistema. (FWR 100001)	297
	Errore di memoria insufficiente. Contattare l'amministratore di sistema. (FWR 100002).....	298
7	Messaggi di errore di Crystal Reports Server (CRS)	299
7.1	CRS 200001 - CRS 200005.....	299
	Errore interno. Contattare l'amministratore di sistema. (CRS 200001)	299
	Errore di memoria insufficiente. Contattare l'amministratore di sistema. (CRS 200002).....	299
	Richiesta non riuscita perché l'utente non dispone dei diritti per eseguire quanto segue:{0}. (CRS 200003).....	300
	Rilevata modifica runtime non supportata. Impossibile aggiungere contenuto specifico utente in fase di runtime. (CRS 200004).....	300
	Impossibile eseguire il drill down. (CRS 200004) (CRS 200005).....	300
7.2	CRS 300001 - CRS 300024.....	301
	Errore interno. Contattare l'amministratore di sistema. (CRS 300001)	301
	{0} (CRS 300002).....	301
	{0} (CRS 300003).....	301
	Errore durante la scrittura del report esportato su disco. (CRS 300004)	302
	Errore di comunicazione con BOE: {0} (CRS 300005).....	302
	Elaborazione del processo di batch non riuscita. (CRS 300006).....	302
	Elaborazione dell'avviso della regola di consegna globale non riuscita. (CRS 300007).....	303
	Impossibile recapitare il documento alla destinazione. (CRS 300008).....	303
	Impossibile trovare campo di destinazione della personalizzazione: {0} nel report. (CRS 300009).....	303
	Impossibile mappare il valore profilo BOE a un campo parametro non stringa: {0} (CRS 300010).....	304

	Impossibile mappare un'espressione profilo a un campo parametro: {0} (CRS 300011).....	304
	Campo/i parametro: {0} non opzionale/i. È necessario impostare un valore. (CRS 300012).....	304
	Il/i campo/i parametro: {0} non consente/consentono valori multipli. (CRS 300013).....	305
	Il/i campo/i parametro: {0} è/sono in uso e richiede/richiedono un valore. (CRS 300014).....	305
	Il/i campo/i parametro: {0} non consente/consentono valori null. (CRS 300015).....	305
	Il documento di origine di pubblicazione non contiene dati salvati, ma questi dati sono necessari. (CRS 300016).....	306
	Impossibile convertire il tipo di valore del profilo nel tipo di campo del report per il campo: {0} (CRS 300017).....	306
	Il/i parametro/i dati di personalizzazione: {0} può/possono causare un calo delle prestazioni provocando potenzialmente 1 aggiornamento di database per destinatario. (CRS 300018).....	306
	Impossibile personalizzare parametro/i del gruppo booleano: {0}. La personalizzazione di un parametro in un gruppo booleano non è supportata. (CRS 300019).....	307
	L'utente non dispone dei diritti per stampare il documento. (CRS 300020).....	307
	L'utente non dispone dei diritti per scaricare il documento, ma solo per pianificare indirizzo e destinazioni di posta in arrivo predefiniti dell'azienda. (CRS 300021).....	307
	Impossibile pianificare un report multilingue. (CRS 300022).....	308
	Impossibile attivare un avviso nel report. (CRS 300023).....	308
	Impossibile eseguire la pubblicazione perché il documento è basato su un livello semantico con protezione specifica dell'utente e la pubblicazione non utilizza la modalità bursting in base al destinatario. (CRS 300024).....	308
8	Messaggi di errore di accesso ai dati.....	309
8.1	Messaggi di errore relativi al fornitore di dati (DMA).....	309
	Nome di gerarchia errato (DMA0002).....	309
	Esportazione non riuscita. (DMA0005).....	310
	Se si modifica il fornitore di dati, occorre aggiungere un componente BusinessObjects non installato sul computer. Rivolgersi all'amministratore del sistema. (DMA0006).....	311
	Aggiornamento dei seguenti fornitori di dati terminato in errore (DMA0007).....	311
	Una variabile ha impedito l'aggiornamento del fornitore di dati. (DMA0008).....	312
8.2	Messaggi di errore di file (DPP).....	313
	Impossibile aprire il file. (DPP0001).....	313

	Non si è autorizzati a utilizzare questa stored procedure. (DPP0002)	313
8.3	Messaggi di errore di connessione (DPQ).	314
	La connessione non è definita. (DPQ0001)	314
	Il server non risponde! (DPQ0003)	314
	Problema di connessione (DPQ0005)	315
	Non esiste. (DPQ0006)	315
8.4	Messaggi di errore relativi alle stored procedure (DPS).	316
	Questa stored procedure è stata eliminata. (DPS0001)	316
	Non si è autorizzati a utilizzare questa stored procedure. (DPS0002)	316
8.5	Messaggi di errore relativi a SQL (QPF).	317
	"Select" è l'unico comando SQL autorizzato. (QPF0001)	317
8.6	Messaggi di errore relativi a query SQL (QP).	317
	Errore durante la generazione di SQL. (QP0001)	317
	Errore di memoria interna durante la generazione di SQL. (QP0002)	318
	Errore di memoria durante la generazione di SQL. (QP0003)	318
	Combinazione di oggetti incompatibile. (QP0004)	318
	Join esterni incoerenti. (QP0005)	319
	Prodotto cartesiano non autorizzato. (QP0006)	319
	La query non è associata a una tabella. (QP0007)	320
	Riferimento a una tabella che non esiste più. (QP0008)	320
	Uno degli oggetti della query non è esatto. (QP0009)	320
	Una delle proprietà della query non è esatta. (QP0010)	321
	Impossibile trovare il file .PRM. (QP0011)	321
	La condizione complessa ha creato un prodotto cartesiano. (QP0013)	321
	Loop in una condizione complessa. (QP0014)	322
	Questa query è troppo complessa. Una delle sottoquery contiene oggetti incompatibili. (QP0015)	322
	Il server non risponde. (QP0016)	323
	Le colonne della clausola SELECT non corrispondono agli oggetti risultato. (QP0017)	323
	Errore di sintassi nella variabile. (QP0018)	323
	Non si è autorizzati a utilizzare l'oggetto. (QP0019)	325
	La risoluzione di navigazione aggregata è terminata in errore. (QP0020)	325
	Condizione ambigua su un indicatore. Eliminarla o annullare l'ambito di analisi. (QP0021)	326
	Impossibile creare una nuova scheda prima di inserire almeno un oggetto risultato. (QP0022)	326
	Impossibile combinare le sottoquery. (QP0023)	326
	Impossibile eliminare questa query. Eliminare prima la condizione. (QP0025)	327

Alcuni oggetti obsoleti sono stati eliminati dalla query. (QP0027).....	327
9 Messaggi di errore di Data Federation (DFA).....	328
9.1 Impossibile trovare il driver per Data Federation. (DFA 0003).....	328
9.2 Problema nell'acquisizione dei metadati per i cataloghi. (DFA 00010).....	328
9.3 Impossibile recuperare le proprietà del driver per l'URL: '{0}' (DFA 0030)	329
9.4 Si è verificato un errore interno. (DFA 20001).....	329
9.5 Problema nell'acquisizione dei metadati per i cataloghi. (DFA 30001).....	329
9.6 Impossibile connettersi al server che ospita il servizio Data Federation. (DFA 40001).....	330
9.7 Impossibile trovare il driver per Data Federation. (DFA 40002).....	330
9.8 Impossibile recuperare le proprietà del driver per l'URL: '{0}' (DFA 40003).....	330
9.9 Si è verificato un errore durante il recupero dell'ID di connessione. (DFA 40004).....	331
9.10 Si è verificato un errore durante la spiegazione della query nel motore delle query Data Federation. (DFA 50001).....	331
9.11 L'elenco di funzioni non può essere recuperato dal servizio Data Federation. (DFA 50002).....	331
9.12 Si è verificato un errore durante l'esecuzione della query nel motore delle query Data Federation. (DFA 50003).....	332
9.13 Si è verificato un errore durante l'esecuzione di una query XPath nel risultato XML restituito dal servizio Data Federation. (DFA 50004).....	332
9.14 Si è verificato un errore durante l'analisi dell'XML restituito dal servizio Data Federation. (DFA 50005).....	333
9.15 Si è verificato un errore durante la preparazione di una query. (DFA 50006).....	333
9.16 Impossibile ottenere le proprietà di sistema. (DFA 60001).....	333
9.17 Si è verificato un errore durante l'annullamento di una query. (DFA 50007)	334
9.18 Troppe righe da visualizzare. Il massimo consentito è '999'. (DFA 50008)	334
9.19 Impossibile reimpostare la configurazione per il connettore '{0}'. (DFA 60002).....	334
9.20 Impossibile ottenere la configurazione per il connettore '{0}'. (DFA 60003).....	335
9.21 Impossibile aggiornare la configurazione per il connettore '{0}'. (DFA 60004).....	335
9.22 Impossibile eseguire il ping sul connettore '{0}'. (DFA 60005).....	335
9.23 Impossibile ottenere le funzionalità del connettore '{0}'. (DFA 60006).....	336
9.24 Impossibile recuperare statistiche dal servizio Data Federation. (DFA 70001).....	336
9.25 Impossibile aggiornare le statistiche. (DFA 70002).....	336

9.26	Impossibile ottenere i parametri di sistema. (DFA 80002).....	337
9.27	Impossibile ottenere i parametri di sessione. (DFA 80003).....	337
9.28	Impossibile ottenere i parametri di avvio. (DFA 80004).....	337
9.29	Impossibile aggiornare il parametro di sistema '{0}'. (DFA 80005).....	338
9.30	Impossibile aggiornare il parametro di sessione '{0}'. (DFA 80006).....	338
9.31	Impossibile ripristinare il valore predefinito dei parametri di sistema. (DFA 80007).....	339
10	Messaggi di errore sullo scambio dei documenti e degli universi.	340
10.1	Messaggi di errore Categoria (CAT).....	340
	Il nome della categoria contiene caratteri non validi. I caratteri validi sono: (CAT0001).....	340
10.2	Messaggi di errore relativi allo scambio di documenti (DX).....	341
	Impossibile generare il file temporaneo. (DX0001).....	341
	Il file non sarà protetto sulla workstation. (DX0002).....	341
	Impossibile accedere al file RSS. (DX0003).....	342
	L'SQL utilizzato è errato. (DX0004).....	342
	Errore durante l'importazione. (DX0005).....	343
	Errore durante l'importazione. (DX0007).....	343
	Errore sconosciuto durante l'importazione di <documento>. Importazione annullata. Impossibile importare <documento>. (DX0009).....	343
	Impossibile chiudere <documento>. Importazione annullata. Impossibile importare <documento>. (DX0010).....	344
	Impossibile creare il file associato a <documento>. Importazione annullata. Impossibile importare <documento>. (DX0011).....	345
	Impossibile eliminare il file precedente. Importazione annullata. Impossibile importare <documento>. (DX0012).....	345
	Impossibile scrivere in <documento>. Importazione annullata. Impossibile importare <documento>. (DX0014).....	346
	Impossibile eliminare il file. (DX0017).....	346
	Il nome file non è compatibile con la piattaforma in uso. Modificarlo. (DX0018).....	347
	È stato richiesto di esportare il file protetto <documento>. Non si è autorizzati a eseguire tale operazione. L'esportazione di <documento> è stata annullata. (DX0022).....	347
	Errore sconosciuto durante l'esportazione di <documento>. Esportazione interrotta. <documento> non esportato. (DX0024).....	347
	Errore relativo al database durante l'esportazione di <documento>. Esportazione interrotta. <documento> non esportato. (DX0025).....	348
	Interruzione durante l'esportazione di <documento>: esportazione interrotta. <documento> non esportato. (DX0026).....	349
	Impossibile aprire il file associato a <documento>. <documento> non esportato. (DX0027).....	349

	Impossibile caricare il file %. Verificare l'installazione di Microsoft Exchange. (DX0037).....	350
	Impossibile aprire il file associato a <documento>. (DX0040).....	350
	Impossibile inviare il messaggio. (DX0041).....	350
	Impossibile ottenere le proprietà del documento! (DX0044).....	351
	Errore relativo al database (DX0045).....	351
	Il dominio dei documenti non risponde! (DX0046).....	352
	Per importare questo documento è necessaria una versione più recente di BusinessObjects. (DX0047).....	352
	L'eliminazione del documento è terminata in errore. (DX 00050).....	353
10.3	Messaggi di errore relativi allo scambio di universi (UX).....	353
	UX0001 - UX0019.....	353
	UX0020 - UX0039.....	356
	UX0040 - UX0049.....	361
	UX0050 - UX0059.....	366
	UX0060 - UX0071.....	370
11	Errori dell'applicazione Enterprise.....	376
11.1	Errori di applicazioni Enterprise - SAP (EAS).....	376
	EAS 10001 - 10010.....	376
	EAS 30001.....	380
12	Messaggi di errore del framework client della piattaforma BI (FWC).....	381
12.1	(FWC 00001) Il parametro embedToken dell'URL non è valido o è crittografato con una password che non corrisponde all'impostazione logon.embed.secret.....	381
12.2	(FWC 00002) Opzione richiesta, {0}, mancante in {1}.....	381
12.3	(FWC 00003) L'opzione {0} configurata nel file {1} ha un valore non valido.....	382
12.4	(FWC 00004) <riservato>.....	382
12.5	(FWC 00005) Il parametro embedToken dell'URL è scaduto in base all'opzione di configurazione logon.embed.timeout nel file global.properties.....	382
12.6	(FWC 00006) This page has expired. Please enter your user information and try again.....	383
12.7	(FWC 00007) Il parametro embedSecret richiesto non è configurato. Deve essere impostato sullo stesso valore dell'opzione logon.embed.secret configurata in BOE.war.....	383
12.8	(FWC 00008) Il portale ha rilevato un errore interno durante l'elaborazione di embedToken.....	384
12.9	(FWC 00009) La proprietà EmbedSecret non è configurata nel sistema con alias: {0}.....	384
13	Errori di pubblicazione (FBE).....	385
13.1	FBE 40000 - 49999.....	385

Il metodo {0} è stato chiamato con il parametro {1} impostato su null. Inizializzare questo parametro. (FBE42001).....	385
Impossibile individuare il plug-in di elaborazione conclusiva con classe {0}. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE42003).....	385
Impossibile scaricare i file dell'elemento. Assicurarsi che FRS sia accessibile e che le autorizzazioni di accesso al file siano configurate correttamente. (FBE42008).....	386
Il plug-in OnPostProcessPersonalizedDocs della configurazione non è definito per il formato di unione(CeMergedFormat): {0}. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE42009).....	386
Si è verificato un errore IO durante il tentativo di unire elementi nel file zip {0}. Assicurarsi che i diritti di accesso al file siano configurati correttamente. (FBE42014).....	386
Una istanza di pubblicazione con ID {0} è già in corso di elaborazione e non può essere riavviata fino al completamento dell'esecuzione iniziale. (FBE42016).....	387
Espressione della regola di recapito globale vuota. Assicurarsi di avere configurato correttamente la pubblicazione. (FBE42017).....	387
Il documento della regola di recapito globale con CUID {0} non è valido. Assicurarsi di avere configurato correttamente la pubblicazione. (FBE42018).....	388
La pubblicazione con ID {0} presenta un documento di origine non accessibile. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE42033).....	388
Il documento con ID {0} non utilizza l'interfaccia IPublicationInfo e non può essere elaborato con questa pubblicazione. (FBE42034).....	388
Il Modulo Report BusinessObjects non ha gestito il tipo di record specificato {0}. (FBE42042).....	389
Impossibile trovare il documento statico con CUID {0} durante la distribuzione. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE42044).....	389
Impossibile trovare l'elemento della pubblicazione con ID {0} durante la distribuzione. (FBE42045).....	390
Impossibile trovare il plug-in destinazione con ID Prog {0}. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE42046).....	390
Impossibile trovare l'ultimo destinatario elaborato {0} nei dati del fornitore di dati. Se il database è stato modificato dall'ultima esecuzione, ripianificare la pubblicazione. (FBE42048).....	390
Impossibile eseguire il plug-in post-distribuzione con classe {0}. Assicurarsi di aver configurato il plug-in correttamente. (FBE42049)	391
Impossibile unire documenti MHTML. (FBE42050).....	391
Impossibile trovare la parte HTML del documento MHTML. (FBE42051).....	391

Impossibile trovare un valore di profilo valido dal principale con ID {0} per il profilo con ID {1}. (FBE42052).....	392
Pianificazione non riuscita del documento della regola di consegna globale. (FBE42055).....	392
Impossibile pianificare il documento con ID {0} per la pubblicazione con l'ID {1} perché non si dispone di diritti di accesso insufficienti per il documento di origine. (FBE42056).....	393
Impossibile trovare un'espressione filtro di profili per il tipo di documento "{0}" per l'ID utente o gruppo {1} e l'ID profilo {2}. Assicurarsi che l'amministratore abbia impostato un'espressione filtro per il tipo di documento "{0}" nel profilo in Central Management Console. (FBE42057).....	393
Impossibile scaricare documenti MHTML. Contattare l'amministratore per assicurarsi che Central Management Server e Input/Output File Repository Server siano eseguiti correttamente. (FBE42058).....	394
Impossibile caricare i file di registro amministrativi in CMS: {0} (FBE42059).....	394
È stato specificato l'utente Enterprise "{1}" per il destinatario dinamico "{0}" ma non esiste alcun utente Enterprise con tale nome utente. (FBE42060).....	394
Sono stati specificati più utenti Enterprise per il destinatario dinamico con ID "{0}". È possibile specificare un solo utente Enterprise per destinatario dinamico. (FBE42061).....	395
Un'attività è stata interrotta in maniera imprevista mentre era in attesa di elaborazione per la pubblicazione con ID {0}. (FBE42062).....	395
Impossibile trovare un'istanza di servizio per elaborare il documento con ID "{0}", nome "{1}", tipo "{2}". (FBE42063).....	395
Il servizio con ID "{0}", nome "{1}" ospitato nel server con ID "{2}" non specifica la proprietà maxJobs. (FBE42064).....	396
Gli host di servizio per il servizio con ID "{0}", nome "{1}" non sono stati trovati. (FBE42066).....	396
La query StatusMonitor per lo stato del processo non ha restituito risultati per il processo con ID "{0}". L'oggetto è stato eliminato? (FBE42067).....	396
13.2 FBE 60000 - 69999.....	397
Impossibile trovare il servizio infostore. Verificare che il sistema CMS sia in esecuzione e configurato correttamente. (FBE 60002).....	397
Rilevata eccezione SDKException. Verificare che il sistema CMS sia in esecuzione e configurato correttamente. (FBE 60003).....	397
Impossibile determinare l'ID mittente pubblicazione nell'istanza di pubblicazione '{0}' (ID: {1}). Impossibile procedere con l'elaborazione. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE 60004).....	398
Impossibile determinare l'ID proprietario della pubblicazione nell'istanza di pubblicazione '{0}' (ID: {1}). Impossibile procedere con l'elaborazione. Verificare la corretta configurazione della pubblicazione. (FBE 60005).....	398

Distribuzione nella destinazione {0} non riuscita. Destinatario: {1}, Ambito documento: {2}. {3} (FBE 60013).....	398
Impossibile trovare documenti distribuibili nel batch ambito con ID {0}. Verificare la configurazione della pubblicazione e assicurarsi che il sistema CMS sia in esecuzione. (FBE 60016).....	399
Tipo di destinazione non supportato: {0}. Assicurarsi di avere configurato correttamente la pubblicazione. (FBE 60019).....	399
Impossibile completare i gestori eventi di post-distribuzione nel batch ambito con SI_ID {0}. Assicurarsi di avere configurato correttamente la pubblicazione. (FBE 60022).....	400
Impossibile trovare un documento statico con ID {0} per il batch ambito con SI_ID {1} e ambito {2}. (FBE 60025).....	400
Impossibile trovare un documento di pubblicazione con SI_ID del documento di origine {0}, formato {1} per il batch ambito con ID {2} e ambito {3}. (FBE 60026).....	400
Configurazione non valida per il plug-in: {0}. Assicurarsi di avere configurato correttamente la pubblicazione. (FBE 60027).....	401
Esecuzione non riuscita per il plug-in di post-distribuzione {0} per il batch ambito {1} [destinatari da "{2}" a "{3}"]. (FBE 60029).....	401
Impossibile concedere i diritti View/ViewInstance per l'elemento con ID {0} per l'oggetto batch ambito con ID {1}. Verificare che la configurazione sia corretta. (FBE 60033).....	402
Impossibile trovare documenti distribuibili nel batch ambito con ID {0}, ambito {1}. (FBE 60034).....	402
Impossibile consegnare l'elemento perché non si dispone del diritto di sottoscrizione alle pubblicazioni sul destinatario Enterprise \"{0}\" (id {1}). Contattare l'amministratore della piattaforma BusinessObjects Business Intelligence per ottenere questo diritto. (FBE 60036).....	402
In attesa del completamento del processo di distribuzione. ID processo:%1, nome:%2, tipo:%3 in stato %4 (FBE 60037).....	403
Non sono presenti indirizzi A o CC nelle opzioni di SMTP. La consegna della posta elettronica avrà esito negativo. È necessario che l'indirizzo A o CC includa un indirizzo di posta elettronica o il segnaposto %SI_EMAIL_ADDRESS%. (FBE 60038).....	403
Tentativo di sostituire un segnaposto %SI_EMAIL_ADDRESS%, ma l'indirizzo di posta elettronica per il destinatario con nome utente \"{0}\" è vuoto o mancante. (FBE 60039).....	404
L'eliminazione del batch ambito e dei manufatti verrà ignorata, perché il controllo è abilitato. (FBE 60040).....	404
Impossibile scaricare documenti MHTML. Contattare l'amministratore per assicurarsi che Central Management Server e Input/Output File Repository Server siano eseguiti correttamente. (FBE 60041).....	404
Espressione non valida {0} specificata per il documento della regola di consegna globale con ID: {1}. Il controllo della regola di consegna globale non può continuare. Verificare che la pubblicazione sia configurata correttamente. (FBE 60100).....	405

Il documento della regola di consegna globale della pubblicazione con ID {0} non è valido. Verificare che la pubblicazione sia configurata correttamente. (FBE 60101).....	405
Impossibile pianificare il documento della regola di consegna globale con ID {0}: {1} (FBE 60105).....	406
Impossibile eseguire una query del documento della regola di consegna globale con ID {0}. (FBE 60106).....	406
In attesa del completamento del processo della regola di consegna globale. ID processo:%1, nome:%2, tipo:%3 nello stato %4 (FBE 60107).....	406
Errore del plug-in della post-elaborazione. Impossibile creare un'istanza della classe del plug-in {0}. (FBE 60208).....	407
Il servizio di pubblicazione non è stato avviato o è stato riavviato durante l'esecuzione del processo di pubblicazione. (FBE 60211).....	407
Le pubblicazioni WebI supportano solo i metodi di bursting "Un database fetch per tutti i destinatari" e "Un database fetch per destinatario" . (FBE 60212).....	408
La pubblicazione fa riferimento a un oggetto profilo con ID {0} non più disponibile nel sistema. (FBE 60213).....	408
Impossibile trovare un documento statico con ID {0} per il batch ambito con ID {1}, ambito {2}. (FBE 60216).....	408
Impossibile trovare un documento di pubblicazione con ID del documento di origine {0}, formato {1} per il batch ambito con ID {2}, ambito {3}. (FBE 60217).....	409
L'elemento del plug-in {0} con ID {1} per il batch ambito con ID {2} non specifica una destinazione. (FBE 60218).....	409
Un elemento {0} con ID {1} per il batch ambito con ID {2} non contiene informazioni sufficienti per essere distribuito. (FBE 60219).....	409
Errore durante il recupero degli oggetti documento per il batch ambito con ID {0}. (FBE 60220).....	410
È stata scelta una modalità di bursting non supportata per questa pubblicazione. (FBE 60224).....	410
{0} pubblicazioni non supportano il metodo di bursting "Un database fetch per tutti i destinatari". (FBE 60225).....	411
{0} pubblicazioni non supportano il metodo di bursting "Un database fetch per ogni batch di destinatari". (FBE 60226).....	411
{0} pubblicazioni non supportano il metodo di bursting "Un database fetch per destinatario". (FBE 60227).....	411
{0} pubblicazioni non supportano il metodo di bursting selezionato. (FBE 60228).....	412
Impossibile eseguire la ridistribuzione per il principale o i principali {0} perché non si tratta dei destinatari della pubblicazione originali. (FBE 60314).....	412
Impossibile eseguire la ridistribuzione per il destinatario o i destinatari dinamici {0} perché non si tratta dei destinatari della pubblicazione originali. (FBE 60315).....	413

Impossibile trovare un'espressione filtro di profili per il tipo di documento "{0}" per l'utente o gruppo '{1}' (ID: {2}) e il profilo '{3}' (ID: {4}). Assicurarsi che l'amministratore abbia impostato un'espressione filtro per il tipo di documento "{0}" nel profilo in Central Management Console. (FBE 60317).	413
L'utente che ha pianificato la pubblicazione non dispone del diritto di visualizzazione sui principali destinatari azienda con ID {0}. (FBE 60318).	414
L'utente che ha pianificato la pubblicazione non dispone del diritto di visualizzazione sui principali destinatari azienda esclusi con ID {0}. (FBE 60319).	414
L'utente che ha pianificato la pubblicazione non dispone del diritto di visualizzazione sul profilo con ID {0}. (FBE 60320).	414
L'utente che ha pianificato la pubblicazione non dispone del diritto di visualizzazione sul gruppo con ID {0} che rappresenta un gruppo di livello superiore del '{1}' (ID {2}) principale. Qualsiasi valore del profilo da questo gruppo e dai relativi gruppi di livello superiore non verrà applicato. (FBE 60321).	415
È stato raggiunto il limite di {0} destinatari per pubblicazione. L'utente {1} con ID {2} non è stato elaborato. (FBE 60322).	415
Impossibile ridistribuire l'istanza di pubblicazione con ID {0}, in quanto gli elementi non sono stati consegnati nel percorso Enterprise predefinito. (FBE 60323).	416
Impossibile individuare la pubblicazione con SI_ID {0}, e/o il batch ambito con SI_ID {1}. Assicurarsi che la pubblicazione sia stata configurata correttamente e che il sistema CMS sia in esecuzione. (FBE 60400).	416
Rilevata eccezione durante la post-elaborazione. (FBE 60401).	416
Impossibile recuperare il gestore eventi della pubblicazione di post-elaborazione (la post-elaborazione verrà ignorata). (FBE 60402).	417
Nessun ambito trovato nel batch ambito con SI_ID {0}. Verificare che la configurazione sia corretta. (FBE 60404).	417
Errore del plug-in della post-elaborazione. La classe del plug-in {0} ha generato un'eccezione. (FBE 60405).	418
La classe del plug-in della post-elaborazione {0} ha restituito un insieme di oggetti info vuoto o null. (FBE 60406).	418
Impossibile trovare un plug-in della post-elaborazione corrispondente al nome della classe specificato: {0}. (FBE 60408).	418
È stato creato un elemento generato dal plug-in che non implementa IPublicationInfo. È possibile che l'elemento non venga distribuito correttamente: Titolo = '{0}', Tipo = '{1}' (FBE 60409).	419
Rilevata eccezione durante il salvataggio degli elementi generati dal plug-in creati dalla classe del plug-in della post-elaborazione {0}. (FBE 60410).	419
Rilevata eccezione durante la creazione di un elemento generato dal plug-in con progID {0} per la classe del plug-in della post-elaborazione {1}. (FBE 60411).	420

Si è verificata un'eccezione durante il tentativo di recuperare elementi e documenti statici per questo contesto: Batch ambito = {0}, Destinazione = {1}, Classe plug-in = {2} (FBE 60412).....	420
Si è verificata un'eccezione durante il tentativo di ordinare elementi e documenti statici (in base all'ordine del documento di origine) per questo contesto: Batch ambito = {0}, Destinazione = {1}, Classe plug-in = {2} (FBE 60413).....	420
Rilevata eccezione durante il tentativo di recuperare i documenti di origine della pubblicazione. (FBE 60414).....	421
Documento del livello di ambito con SI_ID: {0} ignorato nella post-elaborazione poiché non elencato come documento di origine nella pubblicazione. La pubblicazione è configurata correttamente? (FBE 60415).....	421
Processo di pianificazione del documento "{2}" (ID: {0}) non riuscito: {1} (FBE 60502).....	422
Nessun documento pianificabile nella pubblicazione. (FBE 60503).....	422
L'elenco di documenti nelle pubblicazioni contiene un valore vuoto. Verificare che la configurazione sia corretta. (FBE 60504).....	422
Il documento '{0}' è un documento di pubblicazione non valido. Impossibile pubblicarlo. (FBE 60505).....	423
Impossibile aggiungere le mappature dei campi del documento nel documento di destinazione. Verificare che la configurazione sia corretta. (FBE 60506).....	423
Il documento '{0}' non ha esattamente 1 istanza contenente informazioni di stato (numero di istanze 0, maggiore di 1 o impossibile da recuperare). (FBE 60507).....	424
In attesa del completamento del processo di pianificazione. ID processo:%1, nome:%2, tipo:%3 nello stato %4 (FBE 60509).....	424
Avviso durante l'esecuzione del processo documento "{0}" (id {1}): {2} (FBE 60510).....	424
Errore durante l'elaborazione del documento "{0}" (id {1}): {2} (FBE 60512).....	425
Avviso durante l'elaborazione del documento "{0}" (id {1}): {2} (FBE 60513).....	425
Impossibile avviare l'elaborazione del documento a causa di parametri non validi (FBE 60600).....	425
Impossibile elaborare il tipo di plugin {0} per la pubblicazione (FBE 60601).....	426
Eccezione {0}, messaggio: {1} (FBE 60602).....	426
14 Messaggi di errore GUI.....	427
14.1 Messaggi di errore GUI.....	427
Il nome del file contiene caratteri non consentiti. (GUI0003).....	427
Impossibile trovare il file. Verificare che il nome del file sia corretto. (GUI0005).....	428

	Impossibile trovare il percorso <nome>. Verificare di avere inserito il percorso giusto. (GUI0006).....	428
14.2	Messaggi di errore GUI (USU).....	428
	Impossibile trovare <nome>. Verificare che tutti i componenti siano stati installati correttamente. (USU0001).....	429
15	Messaggi di Information Design Tool	430
15.1	Messaggi di errori relativi a Information Design Tool (IDT).....	430
	IDT095... Conversione di universi.	430
	IDT15... Connessioni.	434
	IDT022... Gestione degli universi.	436
	IDT 022112-022130: protezione e autorizzazioni.	440
	IDT 23100-23150: file, cartelle e repository.	450
15.2	Messaggi di errore di Check Integrity Mapping (CIM).....	460
	CIM 01100 Tabelle e colonne.	461
	CIM 01120... Variabili.	466
	CIM 01140... Colonne di input.	467
	CIM 01200... Connessioni.	468
	CIM 01300... Join.	468
	CIM 01400... Espressioni di oggetti.	470
	CIM 01500... Contesti.	480
	CIM 01600... Parametri ed elenchi dei valori.	482
	CIM 01700... Definizioni delle query.	489
	CIM 01800... Dipendenze delle risorse.	491
15.3	Messaggi di errore di Check Security Mapping (CSM).....	491
	CSM 00001... Profili di protezione dati.	492
	CSM 00100... Profili di protezione aziendale.	498
16	Messaggi di errore relativi a Information Engine Services (IES).....	507
16.1	IES 00001 -IES 01031 Errori di esecuzione della query.....	507
	Alcuni oggetti non sono più disponibili nell'universo. (IES 00001).....	507
	Impossibile aggiornare la query. Non si dispone di diritti sufficienti o alcuni oggetti non sono disponibili nel proprio profilo utente. Contattare l'amministratore per richiedere i diritti necessari. (IES 00002).....	508
	Alcuni filtri predefiniti non sono più disponibili nell'universo. (IES 00003).....	508
	Alcune tabelle di database non sono più disponibili nell'universo. (IES 00004).....	508
	Definizione prompt non valida. (IES 00005).....	509
	Definizione aggregata non valida. (IES 00006).....	509
	Un filtro contiene un valore errato. Non è possibile eseguire questa query. (IES 00007).....	509

Impossibile eseguire la query poiché contiene oggetti che fanno riferimento a tabelle incompatibili. (IES 00008).....	510
Impossibile eseguire la query poiché un filtro avanzato contiene un oggetto non compatibile. Provare a semplificare il filtro, quindi eseguire nuovamente la query. (IES 00009).....	510
L'universo non consente l'utilizzo di un'espressione complessa in un'istruzione GROUP BY. Non è possibile eseguire questa query. (IES 00010).....	511
L'espressione "{0}" contiene attributi multipli. La sintassi non è supportata in questa versione. (IES 00011).....	511
Impossibile eseguire la query poiché produrrà un prodotto cartesiano. (IES 00012).....	512
Generazione script di query non riuscita. Contattare l'amministratore. {0} (IES 00013).....	512
La risoluzione di navigazione aggregata è terminata in errore. (IES 00014).....	512
I filtri di query multipli contengono un prompt con lo stesso testo, ma un tipo di operando o un conteggio di valori dell'operatore diverso. (IES 00015).....	513
La query contiene una funzione @script(), che non è supportata. (IES 00016).....	513
I seguenti oggetti non possono essere utilizzati come oggetti risultato: {0}. Contattare l'amministratore. (IES 00017).....	514
I seguenti oggetti non possono essere utilizzati come filtri di query: {0}. Contattare l'amministratore. (IES 00018).....	514
Un oggetto filtro query contiene troppi valori per l'oggetto da utilizzare in un filtro query. (IES 00019).....	514
L'unica istruzione SQL autorizzata è SELECT. {0} (IES 00020).....	515
La query combinata non può essere eseguita poiché una delle query contiene oggetti non compatibili. (IES 00021).....	515
La query non fa riferimento ad alcuna tabella nel tentativo di creare la clausola WHERE. (IES 00022).....	515
Filtro sottoquery non valido. Non è possibile recuperare i dati (null) o non è stato definito alcun oggetto risultato. (IES 00023).....	516
Tipi di oggetti incompatibili nel filtro di sottoquery. (IES 00024).....	516
La query è troppo complessa per l'applicazione di una funzione di campionamento. Quando la funzione viene applicata, non viene generato alcun SQL e la query viene interrotta. Provare a semplificare la query (ad esempio utilizzando una query combinata o una query con operatori JOIN o SYNCHRO). (IES 00025).....	516
Impossibile rigenerare SQL per i prompt facoltativi. I seguenti prompt obbligatori sono stati ignorati: {0}. (IES 00026).....	517
La rimozione dei prompt opzionali dalla query comporta l'inserimento di nuovi prompt. Questa operazione introduce complessità non supportate. (IES 00027).....	517

Nessun valore specificato per il parametro Data principale. (IES 00028)	517
Un altro utente ha già aperto l'universo con diritti di scrittura. (IES 00029)	518
Le query che non contengono un indicatore non possono essere eseguite in questo universo. (IES 00030)	518
La query Free-hand SQL non contiene un'istruzione valida eseguibile: {detail_message} (IES 00031)	518
Universo non trovato. L'universo potrebbe essere stato eliminato dal repository oppure non si dispone di diritti sufficienti per visualizzare l'universo nel repository. (IES 00501)	519
Impossibile trovare i diritti necessari dell'utente. Contattare l'amministratore. (IES 00502)	519
Non si dispone dell'autorizzazione per accedere all'universo {0}. Contattare l'amministratore per richiedere i diritti necessari. (IES 00503)	520
Non si dispone dei diritti di accesso ai dati di questo universo. Contattare l'amministratore per richiedere i diritti necessari. (IES 00504)	520
Non si dispone dei diritti di accesso ai dati di questa connessione universo. Contattare l'amministratore per richiedere i diritti necessari. (IES 00505)	520
Impossibile scaricare l'universo {0} dal repository {1}. Verificare che ci sia memoria sufficiente e riprovare. (IES 00506)	521
Non si dispone dei diritti di accesso ai dati di questo universo principale. Contattare l'amministratore per richiedere i diritti necessari. (IES 00507)	521
Impossibile trovare la connessione ai dati dell'universo. La connessione è stata eliminata oppure non si dispone dei diritti per utilizzarla. (IES 00509)	522
Impossibile generare SQL per questa query poiché uno degli oggetti si basa su una tabella derivata (table_name) che contiene un loop nella propria definizione. (IES 00510)	522
Impossibile generare SQL per questa query poiché uno degli oggetti si basa su una tabella derivata (table_name) sconosciuta. (IES 00511)	522
Impossibile generare SQL per questa query poiché uno degli oggetti si basa su una tabella derivata (table_name) con una definizione non corretta. (IES 00512)	523
Impossibile generare l'istruzione di query. Errore di sintassi. Verificare la sintassi dell'istruzione che utilizza la funzione @Variable. (IES 00513)	523
Impossibile caricare il file dei parametri di generazione del database SQL ({nome_database}, {livello_rete}). (IES 00514)	524
Tipo enumerato {0} imprevisto. (IES 01001)	524
Le funzioni @aggregate_aware nidificate non sono supportate. (IES 01002)	524

Riferimenti circolari: verificare i riferimenti ad altri oggetti del livello aziendale nell'espressione. (IES 01003).....	525
Riferimento @Select non valido. Verificare la definizione della dichiarazione @Select. (IES 01004).....	525
Riferimento @Where non valido. Verificare la definizione della dichiarazione @Where. (IES 01005).....	525
Alcuni parametri di prompt non sono più disponibili nell'universo. (IES 01006).....	526
Riferimento gerarchia errato. (IES 01007).....	526
Impossibile recuperare il catalogo per l'origine "{0}". Verificare la connessione alla base dati. (IES 01008).....	526
Impossibile convalidare il prompt, che potrebbe tuttavia essere corretto. Associare un elenco di valori o almeno un valore predefinito al prompt. (IES 01010).....	527
Non sono supportati più di 100 livelli di tabelle derivate nidificate. (IES 01015).....	527
La definizione dell'elenco di valori {0} non è valida. L'elenco o la colonna corrente sono nascosti. (IES 01025).....	527
16.2 IES 01501 -IES 01513 Errori di esecuzione del grafico.	528
Impossibile eseguire il rilevamento poiché la base dati contiene cicli. Utilizzare il comando Visualizza loop per visualizzare i cicli. Modificare la cardinalità dei join interessati dai cicli prima di rilevare alias o contesti. (IES 01501).....	528
Impossibile eseguire il rilevamento poiché alcune tabelle presentano almeno due join con cardinalità opposte: {0}. Modificare i join esistenti tra le tabelle. (IES 01502).....	528
Impossibile eseguire il rilevamento poiché non sono state impostate tutte le cardinalità dei join. Impostare tutte le cardinalità dei join. (IES 01504).....	529
I rilevamenti automatici avranno esito negativo fino a quando alcune cardinalità saranno di tipo da molti a molti. (IES 01505).....	529
Impossibile eseguire il rilevamento poiché non è stata trovata alcuna tabella dei dati. Una tabella dei dati è sempre unita ad altre tabelle tramite un join 'molti a uno', con il lato 'molti' del join connesso alla tabella dei dati. (IES 01510).....	529
Impossibile eseguire il rilevamento poiché lo schema contiene dei loop. Utilizzare il comando Rileva alias per rilevare le tabelle alias in grado di risolvere i loop. (IES 01512).....	530
16.3 IES 10001 - IES 10903 Errori di esecuzione della query (solo Web Intelligence).	530
Errore di sintassi nella formula '%1%' nella posizione %2%. (IES 10001)	530
Problema durante l'inizializzazione del dizionario di funzioni. (IES 10002).....	531
L'oggetto '%1%' nella posizione '%2%' non è univoco nel report. (IES 10005).....	531

L'oggetto '%1%' nella posizione '%2%' non esiste nel report. (IES 10006).....	531
Espressione vuota imprevista dopo '='. (IES 10009).....	532
Il numero intero '%1%' alla posizione '%2%' è troppo lungo. (IES 10013).....	532
Il numero '%1%' alla posizione '%2%' ha un formato incompatibile con le impostazioni regionali. (IES 10014).....	532
Mancano le virgolette dopo '%1%' nella posizione '%2%'. (IES 10016).....	533
L'elenco di dimensioni nel contesto di input o output è vuoto. (IES 10032).....	533
Impossibile eliminare la variabile '%1%' poiché ha formule dipendenti o variabili collegate a: '%2%'. (IES 10033).....	533
È stato effettuato un tentativo di creare una variabile o di aggiornare il nome di una variabile utilizzando un nome già esistente. (IES 10034).....	534
Il formato della data o dell'ora '%1%' nella posizione '%2%' non è valido. (IES 10035).....	534
L'espressione o la sottoespressione nella posizione '%2%' non è valida. (IES 10036).....	534
L'espressione o la sottoespressione nella posizione '%2%' nella funzione '%1%' utilizza un tipo di dati non valido. (IES 10037).....	535
Carattere non valido '%1%' nel nome della variabile nella posizione '%2%'. (IES 10038).....	535
La formula per la variabile '%1%' contiene un riferimento a una variabile con lo stesso nome abbreviato. (IES 10040).....	535
Utilizzo errato di più operatori di confronto (<,>,<>,<=,>=,=) alla posizione '%2%'. (IES 10041).....	536
Esiste un riferimento circolare poiché la formula per la variabile '%1%' fa riferimento a una variabile la cui formula fa riferimento a '%1%'. (IES 10042).....	536
Manca la parentesi aperta dopo la funzione '%1%' nella posizione %2%. (IES 10060).....	536
Nella funzione '%1%' mancano argomenti o una parentesi chiusa nella posizione %2%. (IES 10061).....	537
Manca ';' prima dell'argomento nella funzione '%1%' nella posizione %2%. (IES 10062).....	537
Manca ';' o una parentesi chiusa nella funzione '%1%' nella posizione %2%. (IES 10063).....	537
Manca ';' o una parentesi chiusa nell'elenco '%1%' nella posizione %2%. (IES 10064).....	538
Manca la parentesi chiusa nella funzione '%1%' nella posizione %2%. (IES 10065).....	538
Manca l'operatore aggregato o una parentesi chiusa nella funzione '%1%' nella posizione %2%. (IES 10066).....	538
Manca l'operatore o una parentesi chiusa in '%1%' nella posizione %2%. (IES 10067).....	539

Manca un elemento dell'elenco in '%1%' nella posizione %2%. (IES 10068)	539
Manca un identificatore oggetto in '%1%' nella posizione %2%. (IES 10069)	539
Operando mancante o non valido nell'espressione '%1%' alla posizione %2%. (IES 10070)	540
Contesto di calcolo non corretto %1% nella posizione %2%. (IES 10071)	540
Contesto di reimpostazione non corretto nella posizione %2%. (IES 10072)	540
Clausola Where non valida nella funzione '%1%': manca una dimensione nella posizione %2%. (IES 10073)	541
Oggetto '%1%' incompatibile nella posizione %2%. (IES 10076)	541
L'oggetto '%1%' nella posizione %2% non è compatibile. (IES 10077)	541
Carattere non valido '%1%' nella posizione %2%. (IES 10080)	542
Stringa non valida '%1%' nella posizione %2%. (IES 10082)	542
Impossibile modificare la qualifica della variabile '%1%'. (IES 10083)	542
Previsto membro oggetto '%1%' nella posizione %2%. (IES 10084)	543
Membro non valido '%1%' nella posizione %2%. (IES 10085)	543
Definizione impostata non valida. (IES 10086)	543
Impossibile caricare le funzioni personalizzate. (IES 10100)	544
Il documento di origine non è disponibile. (IES 10501)	544
Impossibile recuperare il documento di origine dal repository. (IES 10502)	544
Impossibile leggere il documento. l'applicazione non riconosce il formato del documento. (IES 10503)	545
Il documento originale '{DocName}' non può essere utilizzato come origine. (IES 10510)	545
Il documento di origine '{DocName}' è 'Aggiorna all'apertura': non può essere utilizzato come origine. (IES 10511)	546
Il documento di origine '{DocName}' è 'Online': non può essere utilizzato come origine. (IES 10512)	546
Documento di origine '{DocName}' non valido: dipendenze circolari non supportate. (IES 10513)	546
Oggetto query '{ObjName}' mancante nel documento di origine. (IES 10520)	547
Il server di database non supporta gli operatori Entrambi e Tranne. (IES 10701)	547
In un oggetto è definito un filtro incompatibile con gli oggetti risultato. (IES 10702)	548
Il valore numerico per il filtro della query basato su '{object}' non è valido. (IES 10703)	548
La data per il prompt '{prompt}' non è valida. (IES 1070) (IES 10704)	548
Il prompt '{prompt}' contiene un valore numerico non valido. (IES 10705)	549

La data per il prompt '{prompt}' non è valida. (IES 10706).....	549
Impossibile generare il codice SQL per la query. (IES 10707).....	549
L'oggetto '{ObjName}' nel prompt '{PromptName}' non è più in grado di visualizzare un elenco di valori. Rimuovere il prompt dalla query o contattare l'amministratore per deselezionare l'opzione "Seleziona solo dall'elenco" della scheda delle proprietà dell'oggetto. (IES 10708).....	550
Esiste già una classe con nome: '{NomeClasse}'. (IES 10709).....	550
L'utente non è autorizzato ad aggiornare il documento. (IES 10801).....	550
È stata aggiornata un'origine dati di questo documento. Si consiglia di salvare il documento al prossimo aggiornamento per migliorarne le prestazioni. (IES 10805).....	551
La query SQL ha {nbHaving} anziché {nbWanted} colonne. (IES 10810).....	551
Il tipo di dati di una colonna nella query è errato. Tentare di modificarne il tipo di dati e riprovare. (IES 10811).....	552
SQL personalizzato non è compatibile con i prompt facoltativi. Rimuovere i prompt facoltativi e riprovare. (IES 10812).....	552
Le query combinate non supportano oggetti incompatibili. Rimuovere gli oggetti incompatibili dalla query. (IES 10820).....	552
Oggetti mancanti in una sottoquery nel fornitore di dati '{dp_name}'. (IES 10830).....	553
Oggetto filtrato mancante in una classifica nel fornitore di dati '{dp_name}'. (IES 10831).....	553
Oggetto basato su classifica mancante in una classifica nel fornitore di dati '{dp_name}'. (IES 10832).....	553
Impossibile caricare il documento. (IES 10833).....	554
Risoluzione di contesto aggiuntiva non supportata con prompt facoltativi. (IES 10834).....	554
Dati non validi nella colonna "{col_name}". (IES 10840).....	554
Stringa UTF-8 non valida nella colonna "{col_name}". (IES 10841).....	555
Impossibile completare l'azione di aggiornamento dati poiché il numero massimo di azioni di aggiornamento dati simultanee è attualmente in elaborazione da parte del server{nb_thread} / {nb_max_thread}. Riprovare più tardi. (IES 10845).....	555
Errore database: {error_db}. (IES 10846).....	555
La query ha superato il limite di tempo fissato: {error_db}. (IES 10847).....	556
Il file richiesto per la creazione o l'aggiornamento della query non si trova sul file system. File non trovato: "{filename}". (IES 10850).....	556
Il file richiesto per l'aggiornamento della query non si trova nel file system. File non trovato: "{filename}" (IES 10851).....	556
Impossibile aggiornare la query in questo file: la struttura del file "{filename}" non corrisponde. (IES 10852).....	557
L'errore deriva dal fornitore di dati personale: {message}. (IES 10853).....	557
Impossibile aggiornare la query; la struttura di "{dpName}" non corrisponde. (IES 10854).....	557

Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: percorso di file non valido. (IES 10870).....	558
Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personale di Excel: impossibile recuperare gli intervalli denominati. (IES 10872) (IES 10871).....	558
Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: impossibile aprire la cartella di lavoro. (IES 10872).....	558
Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personale di Excel: impossibile recuperare gli intervalli denominati. (IES 10873)	559
Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: impossibile recuperare dati dal file. (IES 10874).....	559
Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: impossibile recuperare dati dal file. (IES 10875).....	559
Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: impossibile generare l'iteratore nell'insieme di dati. (IES 10876).....	560
Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: nessun foglio di lavoro disponibile. (IES 10877).....	560
Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: impossibile recuperare l'elenco di fogli di lavoro. (IES 10878)	560
Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: informazioni non valide recuperate dall'intervallo selezionato. (IES 10879).....	561
Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: il foglio di lavoro selezionato non è valido. (IES 10880).....	561
Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: errore durante il recupero dei dati campione. (IES 10881).....	561
Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: errore durante la creazione dell'iteratore di dati. (IES 10882)	562
Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: errore durante il recupero dei dati. (IES 10883).....	562
Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: errore interno. (IES 10884).....	562
Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: selezione dell'intervallo non valida. (IES 10885).....	563
Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: la selezione dell'intervallo non corrisponde al foglio di lavoro. (IES 10886).....	563
Una condizione in un oggetto fa riferimento a un oggetto proveniente da un'altra query con un tipo diverso. (IES 10887).....	563
Una condizione in un oggetto fa riferimento a un oggetto in un'altra query che non esiste. (IES 10888).....	564
Esiste una dipendenza circolare nella query. (IES 10889).....	564

	L'universo è stato aggiornato. Salvare il documento per sincronizzarlo. (IES 10901).....	564
	La query ha superato il limite di tempo fissato: {error_db}. (IES 10902).....	565
	Tipo di campo del database non valido: {db_fieldname}. (IES 10903).....	565
17	Messaggi di errore relativi all'installazione (INS).....	566
17.1	INS 00000-00002.....	566
	Utilizzare un account utente con privilegi amministrativi. (INS00001)	566
17.2	INS 00286-00293.....	566
	Impossibile installare il prodotto su un computer in cui sono installati i servizi della piattaforma BI. INS000286 (INS00286).....	566
	Utilizzare un account utente con privilegi amministrativi. INS00287.....	567
	Impossibile installare questo prodotto come utente principale. INS00288	567
	Per completare un'installazione precedente, è necessario riavviare il computer. Riavviare Windows ed eseguire nuovamente il programma di installazione. INS00289.....	567
	Disinstallare SAP Crystal Reports Server prima di installare #product.boe64_name# sullo stesso computer. INS00290.....	568
	Impossibile installare #product.boe64_name# su questo computer. INS00291.....	568
	Questo prodotto deve essere installato su un sistema operativo (OS) a 64 bit. Verificare che il sistema operativo soddisfi questo requisito. INS00292.....	569
	Impossibile eseguire il ping su localhost, 127.0.0.1 o sul nome host del computer. INS00293.....	569
	Spazio insufficiente in /tmp. (INS00295).....	569
	UID e GID non devono essere maggiori di 65536. INS000296 (INS00296).....	570
	Installare Microsoft .NET Framework 3.5 o versione successiva. (INS00297).....	570
	Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime non rilevato. Installarlo. (INS00299).....	571
	Installare Microsoft Office 2003 o versione successiva. (INS00300).....	571
17.3	INS 00301-00340.....	571
	Microsoft SharePoint 2007 o versione successiva oppure Windows SharePoint Services 3.0 mancante (INS00301).....	571
	La versione di #productname# #product_version# è successiva rispetto all'aggiornamento, pertanto l'aggiornamento non è applicabile. Si consiglia di non continuare. (INS00302).....	572
	Aggiornamento per Microsoft Office 2007 o versione successiva (KB907417) non trovato (INS00304).....	572
	Installare Microsoft Visual Studio 2010 prima di installare questo prodotto. (INS00305).....	573

	Impossibile continuare l'installazione. Il programma di installazione non può scrivere nel file di informazioni di sistema ODBC definito nell'ambiente: [OdbcIniPath]. Per connettersi al database in bundle, il programma di installazione deve poter scrivere le voci DSN nel file. (INS00340).....	573
18	Messaggi di errore relativi a alla console Gestione promozione.	575
18.1	Messaggi di errore relativi a Lifecycle Management.	575
	Il CMS LCM è nullo o non connesso. (LMC 00001).....	575
	Il CMS è nullo o non connesso. Il CMS può essere l'origine o la destinazione. (LMC 00002).....	575
	Il nome utente è nullo o vuoto. (LMC 00003).....	576
	La password è nulla o vuota. (LMC 00004).....	576
	Nessuna risorsa da esportare. (LMC 00005).....	576
	Il CMS di origine è nullo o non connesso. (LMC 00006).....	577
	Il CMS di destinazione è nullo o non connesso. (LMC 00007).....	577
	Destinazione e origine non possono essere uguali. (LMC 00008).....	577
	Accesso a BusinessObjects LifeCycle Manager non riuscito. (LMS 00001).....	578
	Disconnessione da Lifecycle Management Console per la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence non riuscita. (LMS 00002).....	578
	Il processo contiene un ID principale inferiore a zero. Il processo non è valido. (LMS 00003).....	578
	Creazione processo non riuscita. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 00004).....	579
	Impossibile salvare il processo. (LMS 00005).....	579
	Impossibile creare un processo da un processo esistente. (LMS 00006).....	579
	Accesso al CMS (origine/destinazione) non riuscito. (LMS 00007).....	580
	Disconnessione dal CMS (origine/destinazione) non riuscita. (LMS 00008).....	580
	Promozione del processo non riuscita. (LMS 00009).....	580
	Verificare l'analisi dello stack per stabilire perché il processo non è stato eseguito. (LMS 00010).....	581
	Pianificazione del processo non riuscita. (LMS 00011).....	581
	Impossibile recuperare il processo. Selezionare un processo LCM valido. (LMS 00012).....	581
	Impossibile recuperare il processo in base al nome. (LMS 00013).....	582
	Impossibile recuperare la cronologia del processo. (LMS 00014).....	582
	Impossibile recuperare risorse univoche dall'insieme di dipendenze specificato. (LMS 00015).....	582
	Impossibile recuperare l'infoobject con cuid = {0}. (LMS 00016).....	583
	Query {0} non riuscita. (VDS 00013) (LMS 00017).....	583
	Impossibile eliminare l'elenco di risorse dal processo. (LMS 00018).....	583

Errore durante l'impostazione di eventi abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 00019).....	584
Errore durante il recupero di eventi di controllo supportati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 00020).....	584
Errore durante il recupero di eventi di controllo abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 00021).....	584
Si è verificata un'eccezione generale nell'applicazione LCM. Fare riferimento all'analisi dello stack per ulteriori informazioni. (LMS 00022).....	585
Impossibile accedere al CMS di origine perché all'utente è stato negato l'accesso da parte dell'amministratore. (LMS 00023).....	585
Impossibile accedere al CMS di destinazione perché all'utente è stato negato l'accesso da parte dell'amministratore. (LMS 00024).....	585
La posizione del file LCMBIAR per l'importazione delle risorse è mancante o non valida. (LMS 00025).....	586
La posizione in cui esportare le risorse nel file LCMBIAR è mancante o non valida. (LMS 00026).....	586
Il processo selezionato è nullo o non valido. Selezionare un processo LCM valido. (LMS 00027)	586
Impossibile aggiungere la risorsa allo strumento di gestione delle versioni. (LMS 00101).....	587
Impossibile estrarre la risorsa. (LMS 00103).....	587
Impossibile recuperare la cronologia delle revisioni. (LMS 00104).....	587
Impossibile recuperare la revisione dalla gestione delle versioni. (LMS 00105).....	588
Impossibile recuperare l'ultima revisione. (LMS 00106).....	588
Impossibile recuperare la revisione dello spazio di lavoro. (LMS 00107)	588
Impossibile recuperare il sistema di gestione delle versioni. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 00108).....	589
Impossibile ottenere la versione del repository. (LMS 00109).....	589
Errore durante la cancellazione di eventi di controllo abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 0022).....	589
18.2 Messaggi di errore relativi alla differenza visiva.	590
Accesso al server di differenza visiva di SAP BusinessObjects non riuscito. (VDS 00001).....	590
Disconnessione da Differenza visiva di BusinessObjects non riuscita. (VDS 00002).....	590
Errore durante il recupero dell'elenco di CMS. (VDS 00003).....	590
Accesso a CMS (origine o destinazione) non riuscito. (VDS 00004).....	591
Disconnessione da CMS (origine o destinazione) non riuscita. (VDS 00005).....	591
Errore nella pianificazione del processo (VDS 00006).....	591

Si è verificata un'eccezione generale nel server di differenza visiva. Fare riferimento all'analisi dello stack per ulteriori informazioni. (VDS 00007).....	592
Azione di confronto non riuscita. (VDS 00008).....	592
Impossibile inizializzare il file " {0} ". (VDS 00009).....	592
Impossibile impostare l'elenco di oggetti nel file " {0} ". (VDS 00010)	593
Impossibile creare un infoobject con ID prog = {0}. (VDS 00012).....	593
Impossibile recuperare l'InfoObject con cuid = {0}. (VDS 00013).....	593
Impossibile creare un infoobject con si_id = {0}. (VDS 00014).....	594
Impossibile impostare la proprietà {0} con il valore {1}. (VDS 00015)	594
Impossibile recuperare il valore della proprietà {0}. (VDS 00016).....	594
Errore nel recupero del gestore del controllo. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00017).....	595
Errore durante l'aggiunta di eventi di controllo. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00018).....	595
Errore durante l'aggiunta di dettagli degli eventi di controllo. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00019).....	595
Errore nel commit dell'evento di controllo. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00020).....	596
Errore durante l'impostazione di eventi abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00021).....	596
Errore durante il recupero di eventi di controllo supportati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00022).....	596
Errore durante il recupero di eventi di controllo abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00023).....	597
Errore durante la convalida del tipo di evento di controllo. Fare riferimento all'analisi dello stack (VDS 00024).....	597
Errore nel recupero degli oggetti evento. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00025).....	597
Errore durante la cancellazione di eventi di controllo abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00026).....	598
Errore durante la generazione del token di accesso. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00027).....	598
Impossibile accedere al CMS di origine poiché l'amministratore ha negato l'accesso all'utente. (VDS 00028).....	598
Impossibile accedere al CMS di destinazione poiché l'amministratore ha negato l'accesso all'utente. (VDS 00029).....	599
Il CMS di VisualDiff è null o non collegato. (VDC 00001).....	599
Il nome utente è nullo o vuoto. (VDC 00002).....	599
La password è null o vuota. (VDC 00003).....	600
L'autenticazione è null o vuota. (VDC 00004).....	600
Nome cartella già esistente. (VDC 00005).....	600

	Il CMS è nullo o non connesso. Il CMS potrebbe essere di origine o di destinazione. (VDC 00007).....	601
	Il CMS di origine è null o non collegato. (VDC 00008).....	601
	Il CMS di destinazione è null o non collegato. (VDC 00009).....	601
	Errore durante l'analisi della data in base al formato specificato. (VDC 00010).....	602
19	Messaggi di errore Elenco di valori.	603
19.1	Messaggi di errore Elenco di valori (LOV).	603
	Troppi valori selezionati. (LOV0001).....	603
	Non si è autorizzati ad accedere all'universo. (LOV0002).....	604
19.2	Messaggi di errore relativi all'elenco di valori (VAR).	604
	Errore di sintassi (VAR0001).....	604
20	Errori di Live Office (LO).	605
20.1	LO 01000 - LO 01999.	605
	Applicazione non pronta. Riprovare in seguito. (LO 01001).....	605
	Si è verificato un errore durante l'aggiornamento. (LO 01003).....	605
	Impossibile aggiornare il documento. (LO 01004).....	606
	Per evitare la perdita di dati, in Microsoft Excel non è possibile spostare al di fuori del foglio di lavoro le celle con contenuto. (LO 01005).....	606
20.2	LO 02000 - LO 02999.	607
	Creazione sessione non riuscita. Controllare la connessione al servizio Web. (LO 02001).....	607
	Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02002).....	607
	Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02003).....	608
	Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02004).....	608
	Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02005).....	608
	Si è verificato un errore durante l'apertura del file. (LO 02006).....	609
	Si è verificato un errore durante il salvataggio del file. (LO 02007).....	609
	Si è verificato un errore durante la ricerca delle proprietà di Crystal Report. (LO 02008).....	610
	Server non disponibile. Controllare la connessione di rete e lo stato del server. (LO 02009).....	610
	Si è verificato un errore durante l'apertura del report. Il report non esiste, non si dispone di diritti sufficienti per aprire il report oppure non è possibile stabilire una connessione al servizio Web di BusinessObjects. (LO 02010).....	611

Si è verificato un errore durante il salvataggio del report. Il report non esiste oppure non è possibile stabilire una connessione al servizio Web di BusinessObjects. (LO 02011).....	611
Errore durante l'aggiornamento del report. (LO 02012).....	611
Errore durante l'inserimento dei dati del gruppo di righe. (LO 02013).....	612
Errore durante l'inserimento della parte report. (LO 02014).....	612
Errore durante l'inserimento del segmento di pagina. (LO 02015).....	613
Errore durante l'inserimento della tabella a campi incrociati. (LO 02016).....	613
Si è verificato un errore nel documento Microsoft Office. (LO 02017).....	614
Si è verificato un errore in una query della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 02018).....	614
Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02019).....	615
Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02020).....	615
Origine dati non trovata. (LO 02021).....	615
Origine dati non trovata. (LO 02022).....	616
Origine dati non trovata. (LO 02023).....	616
Istanza più recente del report non trovata. (LO 02024).....	616
Errore durante l'inizializzazione del visualizzatore parte report. (LO 02025).....	617
Errore durante la selezione di un oggetto nel visualizzatore parte report. (LO 02026).....	617
Selezionare una parte del report. (LO 02027).....	618
Errore durante l'inizializzazione di Repository Explorer. (LO 02028).....	618
Si è verificato un errore dal controllo del visualizzatore. (LO 02029).....	618
Si è verificato un errore dal controllo del parametro. (LO 02030).....	619
Errore nella finestra di dialogo del prompt. (LO 02031).....	619
Si è verificato un errore dal pannello di specificazione della query. (LO 02032).....	620
Si è verificato un errore durante la ricerca di valori del campo. (LO 02035).....	620
Impossibile visualizzare la finestra di dialogo Proprietà dell'oggetto Live Office perché nel documento corrente non esistono oggetti. (LO 02038).....	620
Specifica query documento Web Intelligence non valida. (LO 02039).....	621
Errore durante l'accesso. (LO 02040).....	621
Live Office non è installato correttamente. Definizione {0} mancante nel file AssemblyInfo.xml. (LO 02041).....	622

Live Office non è installato correttamente. Si è verificato un errore durante la riproduzione del generatore predefinito di {0}. (LO 02042)	622
Live Office non è installato correttamente. Si è verificato un errore durante il caricamento della classe {0}. (LO 02043)	623
Si è verificato un errore durante l'inizializzazione della procedura guidata di inserimento. Controllare la connessione al servizio Web. (LO 02044)	623
Impossibile aggiornare il parametro. (LO 02045)	623
Il parametro immesso non corrisponde al tipo di parametro previsto. (LO 02046)	624
Impossibile trovare un'istanza corrispondente al tipo di report dell'oggetto Live Office. (LO 02047)	624
Si è verificato un errore durante la richiesta del token dal servizio REST. (LO 02049)	624
I prompt con contesti nidificati non sono supportati. (LO 02050)	625
La richiesta REST non è stata in grado di estrarre l'ID oggetto dal sistema BOE. (LO 02052)	625
20.3 LO 26000-LO 26999	625
Si è verificato un errore con Live Office. (LO 26000)	625
Non si dispone di una licenza valida per utilizzare BusinessObjects Live Office. Contattare l'amministratore di sistema della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26003)	626
È possibile che si sia connessi alla versione errata dei servizi Web SAP BusinessObjects o che la distribuzione dei servizi Web sia danneggiata. (LO 26002)	626
Si è verificato un errore con il servizio Web SAP BusinessObjects Live Office. (LO 26004)	626
Impossibile analizzare XML. (LO 26005)	627
La versione XML client è più recente della versione XML server. (LO 26006)	627
Connessione alla piattaforma BusinessObjects Business Intelligence interrotta. Provare nuovamente ad accedere. (LO 26007)	627
L'opzione di aggiornamento corrente richiede dati salvati che non esistono. (LO 26008)	628
Memoria esaurita nel server Web. Contattare l'amministratore di sistema. (LO 26009)	628
Si è verificato un problema con il servizio di ricerca. L'operazione di ricerca è danneggiata. (LO 26010)	628
Live Office ha riscontrato un problema e non può completare l'azione richiesta. (LO 26300)	629
L'opzione di aggiornamento corrente richiede un'istanza di report non esistente. (LO 26301)	629
La connessione al report "{0}-{1}" non esiste. (LO 26302)	629

Impossibile connettersi al servizio Web di Web Intelligence Report Engine. (LO 26303).....	630
Impossibile connettersi al servizio Web di Web Intelligence Report Engine. (LO 26304).....	630
Impossibile caricare la visualizzazione resa permanente. (LO 26307).....	631
Il tipo della parte del report è stato modificato da {0} a {1}. (LO 26310).....	631
Impossibile ottenere i dati della query. (LO 26312).....	631
Impossibile ottenere i dati di output della parte del report Web Intelligence oppure i dati non sono validi. (LO 26313).....	632
Non si dispone di diritti sufficienti per aggiornare i dati dal report specificato. (LO 26314).....	632
Impossibile ottenere le informazioni sul documento. (LO 26315).....	632
Impossibile ottenere l'oggetto Live Office. Immagine in linea non supportata. (LO 26318).....	633
Non si dispone di diritti sufficienti per recuperare i dati dal report specificato. (LO 26604).....	633
La vista Live Office è danneggiata. (LO 26605).....	633
Errore di aggiornamento. Le opzioni di aggiornamento della visualizzazione non esistono. (LO 26606).....	634
Impossibile accedere a Crystal Reports Server. Verificare la connessione a Crystal Reports Server. (LO 26607).....	634
Impossibile trovare l'oggetto piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26608).....	635
La connessione report non esiste. (LO 26610).....	635
Impossibile analizzare il valore del parametro "{0}" in "{1}" nelle impostazioni internazionali "{2}". (LO 26611).....	635
Impossibile ottenere il report Crystal. (LO 26612).....	636
La versione del client Live Office non corrisponde alla versione del servizio Web SAP BusinessObjects. (LO 26613).....	636
Impossibile accedere a Crystal Reports Server. Verificare la connessione a Crystal Reports Server. (LO 26614).....	636
Impossibile eseguire il rendering della visualizzazione. Impossibile trovare il CUID report, {0}. (LO 26615).....	637
Cella esistente. (LO 26616).....	637
Il valore immesso non corrisponde al tipo di filtro previsto. (LO 26617).....	637
Impossibile aprire il report. (LO 26619).....	638
Impossibile caricare la visualizzazione resa permanente. (LO 26620).....	638
Questo tipo di oggetto report non è supportato. (LO 26621).....	638
Impossibile aggiornare la parte del report specificata. Assicurarsi che il contesto dati specificato esista: {0}. (LO 26626).....	639
Parti mancanti: (LO 26627).....	639

La versione corrente non supporta la funzionalità KeyDate SAP. (LO 26630).....	639
Formato Java di Crystal Reports non supportato. (LO 26631).....	640
21 Messaggi di errore relativi a SAP BusinessObjects Mobile (MOB).	641
21.1 Messaggi di errore relativi a Mobile Server.	641
Credenziali non valide: {0}. Assicurarsi che le informazioni sull'accesso siano corrette. (MOB 00001).....	641
Accesso non riuscito mediante l'autenticazione {0}. Assicurarsi che le informazioni sull'accesso siano corrette. (MOB 00002).....	641
Impossibile aprire il documento {0}. (MOB 00005).....	642
Il documento non esiste sul server. (MOB 00006).....	642
Si è verificato un errore interno durante la creazione del comando. Contattare l'amministratore. (MOB 00009).....	642
Impossibile creare una sessione dalle informazioni ricevute dal client. (MOB 00010).....	643
Prompt non trovati per il documento. (MOB 00011).....	643
Si è verificato un errore interno durante il recupero delle informazioni da Central Management Server. (MOB 00012).....	643
Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00014).....	644
Si è verificato un errore interno durante l'apertura del documento. Impossibile trovare la classe {0} sul server. (MOB 00015).....	644
Si è verificato un errore interno. Impossibile trovare il servizio - {0}. (MOB 00018).....	644
Si è verificato un errore interno. Impossibile trovare il servizio {0}. (MOB 10001).....	645
Si è verificato un errore interno durante la creazione del servizio {0}. (MOB 00019).....	645
Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00020).....	645
Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00021).....	646
Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00022).....	646
Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00023).....	646
L'utente non è autorizzato a sottoscrivere gli avvisi del documento. (MOB 00024).....	647
L'utente non è autorizzato a salvare i documenti nella memoria locale di un dispositivo. È possibile sottoscrivere l'avviso senza selezionare l'opzione 'Salva copia locale'. (MOB 00026).....	647
L'utente non è autorizzato a salvare i documenti nella memoria locale di un dispositivo. (MOB 00027).....	647

Si è verificato un errore interno del server durante l'esecuzione di una ricerca. (MOB 00028).....	648
Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00029).....	648
Sessione scaduta. Provare ad accedere nuovamente. (MOB 00030).....	648
Sessione scaduta. Provare ad accedere nuovamente. (MOB 00031).....	649
Push del messaggio non riuscito durante la conferma della ricezione dei dati della sessione. (MOB 00050).....	649
Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00060).....	649
Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00080).....	650
Si è verificato un errore interno del server durante la creazione di un'istanza per la classe {0}. (MOB 00110).....	650
Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00130).....	650
Si è verificato un errore interno. Il file {0} non è stato trovato oppure è danneggiato sul server. (MOB 00300).....	651
Sessione scaduta. Accedere di nuovo per aprire il documento. (MOB 02003).....	651
L'esecuzione del prompt non è riuscita a causa di un intervallo di parametri non valido. (MOB 02017).....	651
Valore prompt non valido. Immettere la data in un formato corretto. (MOB 02100).....	652
Impossibile eseguire l'azione richiesta a causa della sintassi non valida di un tag <href>. (MOB 02120).....	652
Non è possibile risolvere il nome o l'indirizzo IP del server Mobile. (MOB 20007).....	652
Impossibile salvare le impostazioni nel file {0}. (MOB 20010).....	653
La sessione è scaduta. Eseguire nuovamente l'accesso. (MOB 00931).	653
La class {0} non dichiara il metodo 'getEnterpriseSession'. (MOB 00929).	653
Impossibile richiamare il metodo 'getEnterpriseSession'. (MOB 00930).	654
Si è verificato un errore interno del server durante l'azione remota, è necessario fornire un nome classe. (MOB 00401).	654
Si è verificato un errore interno del server durante l'azione remota, classe con nome {0} non trovata. (MOB 00402).	654
Si è verificato un errore interno del server durante l'azione remota, mancata corrispondenza tra argomenti - tipi {0}, valori {1} (MOB 00403).	655
Si è verificato un errore interno del server durante l'azione remota, non esistono metodi con nome {0}. (MOB 00405).	655
Impossibile ottenere dati sull'InfoObject, impossibile trovare documento con ID {0}. (MOB 00801).	656
Impossibile aprire il documento, impossibile trovare documento con ID {0}. (MOB 00802)	656

Impossibile modificare sottoscrizione, impossibile trovare documento con ID {0}. (MOB 00803).	656
Impossibile sottoscrivere, impossibile trovare documento con ID {0}. (MOB 00804).	657
Impossibile ottenere dati sull'oggetto di sistema, impossibile trovare oggetto con ID {0}. (MOB 00805).	657
Impossibile eseguire l'azione richiesta a causa di un carattere non valido nell'URL {0}. (MOB 02090).	657
Impossibile creare un'istanza della classe di implementazione {0}, contattare l'amministratore di sistema. (MOB 00901).	658
{0} non è uno schema di autenticazione valido, contattare l'amministratore di sistema. (MOB 00902).	658
Account utente ({0}) attualmente disabilitato. (MOB 00903).	658
Nome utente o password mancante nella richiesta. (MOB 00910).	659
Impossibile identificare la destinazione CMS. (MOB 00912).	659
Impossibile identificare il tipo di autenticazione. (MOB 00913).	659
Impossibile identificare il cookie di autenticazione. (MOB 00914).	660
Impossibile ottenere il cookie {0} dalla richiesta. (MOB 00915).	660
Impossibile ottenere il ticket SAP dalla richiesta. (MOB 00916).	660
Impossibile trovare il sistema SAP. (MOB 00917).	661
Impossibile ottenere il token di accesso dalla richiesta. (MOB 00918).	661
Nome del parametro utente non configurato correttamente. (MOB 00919).	661
Utente come intestazione mancante nella richiesta. (MOB 00920).	662
Nome del parametro utente non configurato correttamente. (MOB 00921).	662
Utente come attributo sessione mancante. (MOB 00922).	662
Certificato X509 dell'utente mancante nella richiesta. (MOB 00924).	663
Impossibile caricare la classe di implementazione personalizzata {0}. (MOB 00925).	663
Impossibile trovare e richiamare il metodo 'getUser' nella classe {0}. (MOB 00926).	663
Errore di accesso: password non corretta. (MOB 00927).	664
22 Messaggi di errore multi-tenancy	665
22.1 MTM 00001 - MTM 00024 Errori del file di configurazione delle proprietà.	665
(MTM 00001) File di configurazione dell'applicazione non valido. Errore: {0}.Consultare il file di registro.....	665
(MTM 00002) Riservato.....	665
(MTM 00003) Si è verificato un errore imprevistoConsultare il file di registro.....	666
(MTM 00004) Riservato.....	666
(MTM 00005) Oggetti corrispondenti non trovati in radice "{1}" in "{2}", in base a quanto specificato dall'opzione di configurazione "{3}". È stato rilevato che utilizzano la query "{0}"; verificare i percorsi dei modelli specificati con l'opzione di configurazione.....	666
(MTM 00006) Impossibile recuperare oggetti con la query {0}Consultare il file di registro.	667

(MTM 00007) Impossibile recuperare oggetti modello da "{1}", specificato dall'opzione di configurazione "{2}", nella cartella principale "{0}"Consultare il file di registro.....	667
(MTM 00008) Impossibile eseguire il mapping di oggetti modello su oggetti databaseConsultare il file di registro.....	668
(MTM 00009) Impossibile eseguire il backup degli oggetti database precedentemente importatiConsultare il file di registro.....	668
(MTM 00010) Impossibile ripristinare gli oggetti database di cui è stato eseguito il backupConsultare il file di registro.....	668
(MTM 00011) Impossibile aggiornare gli oggetti database o aggiornare gli oggetti condivisiConsultare il file di registro.....	669
(MTM 00012) Impossibile caricare il plug-in di aggiornamento del documento di tipo {0} Verificare l'esistenza e l'accessibilità del plug-in di aggiornamento del documento jar.....	669
(MTM 00013) Riservato.....	670
(MTM 00014) MTM non è in grado di preparare il database per l'importazione. Consultare il file di registro.....	670
(MTM 00015) MTM non è in grado di creare un oggetto di sistema database per il database {0}. Verificare che MTM abbia distribuito l'oggetto di sistema database e che l'utente MTM disponga di diritti di visualizzazione sull'oggetto di sistema database.....	670
(MTM 00016) MTM non è in grado di recuperare un oggetto di sistema database per il database {0}. Verificare che l'oggetto di sistema database esista e che l'utente MTM disponga di diritti di visualizzazione sull'oggetto di sistema database.....	671
(MTM 00017) MTM non è in grado di recuperare l'oggetto relazione database-oggetto. Verificare che l'oggetto relazione database-oggetto esista e che l'utente MTM disponga di diritti di visualizzazione sull'oggetto relazione database-oggetto.....	671
(MTM 00018) Valore non valido per la proprietà templateToken nel file di definizione. Inserire un valore valido per la proprietà templateToken.....	672
(MTM 00019) L'oggetto condiviso {0} non deve utilizzare l'oggetto modello non condiviso {1}. Verificare che l'oggetto condiviso non utilizzi un oggetto modello non condiviso.....	672
(MTM 00020) Cartella degli universi condivisi {0} non valida. Impostare optionUseSharedUniverses su true e sharedUniverseFolder su una cartella valida.....	672
(MTM 00021) MTM non è in grado di recuperare l'oggetto applicazione strumento MTM con la query {0}. L'utente deve disporre di diritti sull'oggetto applicazione strumento MTM.....	673
(MTM 00022) MTM non è in grado di modificare oggetti applicazione MTM in CMS. L'utente deve disporre di diritti di modifica sull'oggetto applicazione strumento MTM.....	673
(MTM 00023) MTM non è in grado di impostare il database di Object Manager per la memorizzazione temporanea di oggetti. Consultare il file di registro.....	674

	(MTM 00024) MTM non è in grado di creare il percorso file {0}. Per creare un percorso file, l'utente deve disporre di diritti completi.	674
22.2	MTM 00101- MTM 00104.	674
	(MTM 00101) Si è verificato un errore durante l'analisi del file di configurazione e dei parametri della riga di comando. È stato rilevato il parametro non valido: "{0}".	674
	(MTM 00102) Si è verificato un errore durante la lettura del file di configurazione: "{0}".	675
	(MTM 00103) Impossibile individuare il token del modello.	675
	(MTM 00104) Impossibile individuare il nome del database.	676
22.3	MTM 01001- MTM 01009 Errori di configurazione del database.	676
	(MTM 01001) Configurazione database modello {0} o configurazione database titolare {1} mancante.	676
	(MTM 01002) Configurazione database modello non valida. Errore durante l'analisi di {0}.	676
	(MTM 01003) Configurazione database titolare non valida. Errore durante l'analisi di {0}.	677
	(MTM 01004) Tipo di server database {0} non valido.	677
	(MTM 01005) Riservato.	677
	(MTM 01006) Mancata corrispondenza tra i prefissi delle tabelle per {0} e {1}. Uno dei due prefissi non esiste o i rispettivi numeri non coincidono.	678
	(MTM 01007) Configurazione del database non valida. Per ulteriori informazioni controllare gli elementi precedenti.	678
	(MTM 01008) Si è verificato un errore imprevisto durante l'aggiornamento di un documento Crystal Reports.	678
	(MTM 01009) La connessione modello {0}, specificata dall'opzione {1}, non corrisponde a una delle connessioni al database importate.	679
22.4	MTM 02000 - MTM 02002 Gruppi di utenti e autorizzazioni.	679
	(MTM 02000) L'utente '<nomeutente>' non dispone di diritti sufficienti per il database '<nomedatabase>'.	679
	(MTM 02001) Configurazione del database non valida. Per ulteriori informazioni fare riferimento ai registri errori precedenti.	680
	(MTM 02002) I principali posso prendere parte solo a gruppi utenti appartenenti allo stesso database. I principali correlati non si trovano nello stesso database: {tipo1} '{nome1}'(id={id1}, database={database 1 nome(id database 1)}) e {tipo2} '{nome2}'(id={id2}, database={database 2 nome(id database 2)}).	680
22.5	Messaggi di avviso dello strumento MTM.	681
	(MTM Tool 1) Recupero di oggetti di tipo Categoria in corso. Percorso del modello templateCategoryFolder non specificato.	681
	(MTM Tool 2) Nessun oggetto condiviso corrispondente per il tipo CCIS.DataConnection o CommonConnection.	681

	(MTM Tool 3) Il sistema ha generato un errore o dei messaggi di avviso durante la convalida della configurazione specifica per plug-in per i plug-in CrystalReport.....	682
23	Messaggi di errore relativi a Query come servizio Web (QWS).....	683
23.1	Impossibile trovare il file della guida:\n{0} (QWS 00001).....	683
23.2	Il nome del server e il nome del certificato non corrispondono (QWS 00002).....	683
23.3	L'ente di rilascio del Certificato HTTPS non è attendibile (QWS 00003).....	684
23.4	L'URL del servizio Web fornito non è stato aggiornato. Contattare l'amministratore o consultare la documentazione di Query come servizio Web. (QWS 00004).....	684
23.5	Specifica della query del contenuto XML non valida (QWS 00005).....	684
23.6	Tipo di dati non riconosciuto nell'oggetto del risultato: {0} (QWS 00006).....	685
23.7	È necessario essere collegati al server (QWS 00007).....	685
23.8	Il proxy al servizio Web del motore dei report non è disponibile. I tentativi di chiamata al servizio Web non hanno avuto successo. (QWS 00008).....	685
23.9	Problema durante la selezione del prompt (QWS 00009).....	686
23.10	Problema durante la selezione del contesto (QWS 00010).....	686
23.11	Impossibile caricare l'elenco di origini dati (QWS 00011).....	687
23.12	Non si è autorizzati a progettare o modificare una query.\r\nContattare l'amministratore. (QWS 02718).....	687
24	Messaggi di errore dei servizi Web RESTful	688
24.1	RWS 00002 - RWS 00010.....	688
	Errore generale del server. (RWS 00002).....	688
	Errore di input del client. (RWS 00003).....	688
	Proibito (RWS 00004).....	689
	Non trovato (RWS 00005).....	689
	Impossibile creare il servizio. Consultare i registri del server per dettagli. (RWS 00006).....	689
	Si è verificato un errore sconosciuto durante il richiamo del servizio. Consultare i registri del server per dettagli. (RWS 00007).....	690
	L'intestazione HTTP non contiene l'attributo X-SAP-LogonToken. (RWS 00008).....	690
	Risorsa non trovata: {0} (RWS 00009).....	690
	Risorsa non supportata per l'oggetto richiesto. (RWS 00010).....	691
24.2	RWS 00011 - RWS 00026.....	691
	Valore di timeout non valido per il token della sessione: {0}. (RWS 000011).....	691
	Infoobject con ID {0} non trovato. (RWS 000012).....	692
	Oggetto duplicato (RWS 000013).....	692

Nessuna relazione denominata {0}. (RWS 000015).....	692
La sessione server non è disponibile dal bean del servizio PJS. (RWS 000016).....	693
Errore di codifica. (RWS 000017).....	693
{0} è NULL. (RWS 000018).....	693
Argomento non consentito: {0} (RWS 000019).....	694
Impossibile serializzare valori di tipo {0}. (RWS 000020).....	694
Stringa senza terminazione. (RWS 000021).....	694
Formato data non valido: {0}. (RWS 000022).....	695
Formato ora non valido: {0}. (RWS 000023).....	695
Formato data e ora non valido: {0}. (RWS 000024).....	695
Impossibile deserializzare valori di tipo {0}. (RWS 000025).....	696
Impossibile ottenere il nome dell'attributo. Nome null o vuoto. (RWS 000026).....	696
24.3 RWS 00031- RWS 00051.....	696
Errore modello. (RWS 000031).....	696
Nessun setter. (RWS 000032).....	697
Getter non deve avere parametri: {0}. (RWS 000033).....	697
Setter deve avere un solo parametro: {0}. (RWS 000034).....	697
Setter {0} non dello stesso tipo di getter {1}. (RWS 000035).....	698
origine: {0} + destinazione: {1}. (RWS 000036).....	698
Uguaglianza di riferimento non implementata. (RWS 000037).....	698
Utilizzo in raccolte basate su hash non implementato. (RWS 000038).....	699
{0} non è una classe modello. (RWS 000039).....	699
la proprietà '{0}' non può associarsi a due campi: {1} e {2}. (RWS 000040).....	699
L'attributo '{0}' non può associarsi a due metodi GET (o SET): {1} e {2}. (RWS 000041).....	700
Il modello contiene almeno un attributo in sola scrittura. Nome: {0}, metodo: {1}. (RWS 000042).....	700
Nessun generatore accessibile senza parametri per la classe {0}. (RWS 000043).....	701
Oggetto {0} null per la proprietà di composizione {1}. (RWS 000044).....	701
Impossibile immettere la proprietà '{0}' nel campo {1} di tipo {2}. (RWS 000045).....	701
Nome proprietà già esistente: {0} (RWS 000046).....	702
Il GUID non deve contenere il separatore di percorso '/' (RWS 000047).....	702
Nessun tipo per la classe {0} (RWS 000048).....	702
Filtro vuoto. (RWS 000049).....	703
Il filtro non può usare '{0}' insieme ad altre stringhe filtro. (RWS 000050).....	703
Istanza duplicata di {0} creata. (RWS 000051).....	703

24.4	RWS 00052 - RWS 00075.....	704
	Impossibile elaborare la richiesta; il server non è stato in grado di elaborare la richiesta a causa di sintassi non corretta (RWS 00052).....	704
	Non si dispone dell'autorizzazione per eseguire la richiesta (RWS 00053).....	704
	Pagamento richiesto (RWS 00054).....	704
	Errore di esecuzione della richiesta; il server non è in grado di elaborare la richiesta; la richiesta non deve essere ripetuta (RWS 00055).....	705
	Errore di esecuzione della richiesta; il server non è in grado di trovare la corrispondenza per l'URI richiesta (RWS 00056).....	705
	Metodo non consentito; il metodo specificato nella riga di richiesta non è consentito per la risorsa identificata dall'URI richiesta (RWS 00057).....	706
	Impossibile elaborare la richiesta; la risorsa identificata dalla richiesta è in grado di generare solo entità di risposta con caratteristiche di contenuto non accettabili in base alle intestazioni di accettazione inviate nella richiesta (RWS 00058).....	706
	Autenticazione proxy richiesta (RWS 00059).....	706
	Timeout richiesta; la richiesta non è stata inviata entro il tempo di attesa previsto per il server; riprovare a eseguire la richiesta (RWS 00060).....	707
	Richiesta non elaborata; impossibile completare la richiesta a causa di un conflitto con lo stato attuale della risorsa (RWS 00061).....	707
	Richiesta non elaborata; la risorsa richiesta non è più disponibile nel server e l'indirizzo di inoltro è sconosciuto (RWS 00062).....	708
	Richiesta non elaborata; la richiesta non contiene l'intestazione Content-Length; tentare di eseguire la richiesta aggiungendo dati validi nel campo di intestazione Content-Length che contiene la lunghezza del corpo del messaggio nella richiesta (RWS 00063).....	708
	Richiesta non elaborata; la richiesta non contiene l'intestazione Content-Length; tentare di eseguire la richiesta aggiungendo dati validi nel campo di intestazione Content-Length che contiene la lunghezza del corpo del messaggio nella richiesta (RWS 00063).....	708
	Precondizione non riuscita (RWS 00064).....	709
	Entità della richiesta troppo elevata (RWS 00065).....	709
	URI richiesta troppo lungo (RWS 00066).....	709
	Tipo di supporto non utilizzabile (RWS 00067).....	710
	Impossibile attenersi all'intervallo richiesto (RWS 00068).....	710
	Richiesta non riuscita; il server non è stato in grado di elaborare la richiesta fornita nel campo di intestazione della richiesta prevista o, se si tratta di un server proxy, non è assicurato che la richiesta possa essere elaborata dal server hop successivo (RWS 00069).....	711
	Errore interno del server (RWS 00070).....	711
	Richiesta non elaborata; il server non supporta la funzionalità necessaria per soddisfare la richiesta (RWS 00071).....	711

	Richiesta non elaborata; mentre fungeva da gateway o proxy, il server ha ricevuto una risposta non valida dal server di upstream cui ha acceduto nel tentativo di soddisfare la richiesta (RWS 00072).....	712
	Servizio non disponibile (RWS 00073).....	712
	Timeout del gateway (RWS 00074).....	712
	Versione HTTP non supportata (RWS 00075).....	713
24.5	RWS 00076-RWS 00080.....	713
	Impossibile eseguire l'accesso perché a questa richiesta è già associata una sessione. (RWS 000076).....	713
	Lo schema di autenticazione scelto non è al momento supportato. (RWS 000077).....	714
	Impossibile decodificare le credenziali. (RWS 000078).....	714
	Immettere un input valido (RWS 000079).....	714
	Cannot bind unknown attribute {0} to method {1}. (RWS00080).....	715
25	Messaggi di errore relativi allo strumento di traduzione (TMT).....	716
25.1	Errori relativi a Translation Management Tool (TMT).....	716
	Traduzione impossibile per questo tipo di oggetto (TMT10000).....	716
	Non è disponibile il plug-in di traduzione per il tipo "{0}" (TMT10010).....	716
	Impossibile caricare il plug-in di traduzione per il tipo "{0}" (TMT10020).....	717
	Impossibile modificare il tipo "{0}"; è un oggetto di sola lettura (TMT10030).....	717
	Eccezione I/O durante l'accesso all'URI CMS, al documento Translation Manager o alle traduzioni (TMT10040).....	717
	Non si dispone dell'autorizzazione a tradurre il tipo "{0}" (TMT10050).....	718
	Non si dispone delle autorizzazioni per accedere alla sessione CMS (TMT 20050).....	718
	Non si è autorizzati a utilizzare questo documento.\n\nIl documento appartiene a un altro CMS. Per aprire il documento, effettuare la connessione allo stesso CMS da cui il documento è stato importato. (TMT 20070).....	719
26	Messaggi di errore relativi agli universi.	720
26.1	Messaggi di errore relativi alla gestione degli universi (UNM).	720
	Può essere incoerente. (UNM0001).....	720
	Formato di numero non valido (UNM0002).....	721
	Virgolette semplici mancanti "...". (UNM0003).....	721
	Virgolette doppie mancanti "...". (UNM0004).....	721
	La parentesi non è chiusa {...} (UNM0005).....	722
	Non è stata aperta la parentesi dopo il nome della funzione (UNM0006).....	722

La parentesi non è chiusa (UNM0007).....	722
Parametri mancanti (UNM0008).....	723
Numero di parametri errato (UNM0009).....	723
Carattere non valido (UNM0010).....	723
Rientro scorretto (UNM0011).....	724
Operando incompatibile (UNM0012).....	724
Loop nella definizione della variabile (UNM0013).....	724
Tipo incompatibile con il tipo di oggetto utente. (UNM0014).....	725
Errore di sintassi (UNM0015).....	725
Impossibile creare due oggetti utente con lo stesso nome. (UNM0016).....	725
26.2 Messaggi di errore relativi agli universi (UNV).....	726
Il server non risponde. (UNV0017).....	726
Il server non risponde (UNV0018).....	726
Questo nome di alias è usato per una tabella. (UNV0031).....	727
Tabella associata inesistente. (UNV0032).....	727
Oggetto già esistente. (UNV0035).....	727
Connessione della strategia non trovata. (UNV0049).....	728
27 Messaggi di errore di Web Intelligence.....	729
27.1 Messaggi di errore di Web Intelligence (WIJ).....	729
Occorre usare l'editor delle formule per creare una formula. (Errore: WIJ 10000)	729
Impossibile posizionare questo componente del report in relazione a un blocco, una cella o una sezione che siano posizionati in relazione al componente stesso. Selezionare un componente, una cella o una sezione differente dall'elenco a discesa o deselezionare l'opzione Rispetto a. (WIJ 10500).....	730
Si è verificato un errore durante la decodifica del documento. Provare ad aprire il documento in BI Launch Pad o contattare l'amministratore per ulteriori informazioni. (WIJ 20000).....	730
Si è verificato un problema imprevisto durante l'aggiornamento e l'apertura del documento. L'origine dati è stata modificata o eliminata, o non è stato selezionato nessun valore per un prompt sul documento. (WIJ 20001).....	731
Errore imprevisto. Se non è possibile riconnettersi al server, chiudere la sessione di Interactive Analysis e riavviare. (WIJ 20002).....	731
Impossibile ottenere la prima pagina del report corrente. Verificare la validità del report. (ERR WIJ 20003).....	731
La query corrente contiene oggetti non risolvibili. Verrà eseguito l'aggiornamento della query (WIJ 20004).....	732
La richiesta corrente ha restituito dati danneggiati. Contattare l'amministratore per ulteriori informazioni (WIJ 20005).....	732
Impossibile contattare il server di applicazioni. Contattare l'amministratore per ulteriori informazioni (WIJ 20010).....	733

L'elemento del report da {0,number} MB che si desidera copiare è troppo grande per essere esportato in un'applicazione esterna. La dimensione massima consentita è {1,number} MB. (Errore: WIJ 30004).....	733
Il profilo utente non dispone dell'accesso a un dominio dei documenti per salvare i documenti aziendali. Salvare il documento come documento personale oppure contattare l'amministratore di Business Objects (ERR WIJ 40000).....	733
La query di questo documento è vuota. Prima di eseguire la query, verificare che il riquadro Oggetti risultato nella scheda Query includa oggetti (ERR WIJ 30000).....	734
Almeno una query di questo documento è vuota. Prima di eseguire le query, verificare che il riquadro Oggetti risultato nella scheda di ciascuna query includa oggetti (ERR WIJ 30001).....	734
Memoria esaurita. Ridurre le dimensioni della finestra del browser o riavviare il pannello dei report. (WIJ 30003).....	735
Il profilo utente utilizzato non consente di salvare documenti personali o aziendali. Contattare l'amministratore per ulteriori informazioni. (WIJ 40001).....	735
Si è verificato un errore imprevisto. (WIJ 44444).....	735
La versione di Web Intelligence Rich Client non è sufficientemente recente per la connessione a questo sistema (ERR WIJ 50003).È necessario aggiornare Web Intelligence Rich Client facendo clic qui.....	736
Le informazioni inviate al server contengono caratteri non validi. Annullare le ultime modifiche apportate al documento utilizzando il pulsante Annulla e riprovare. (Errore: WIJ 55555).....	736
Sessione scaduta. Il documento {nome_documento}.wid è stato salvato automaticamente nella cartella Preferiti\~WebIntelligence. Fare clic su Ripristina per ripristinarlo. (Errore: WIJ 60001).....	737
Sessione scaduta. Non è stato possibile eseguire il salvataggio automatico del documento in quanto i seguenti diritti di protezione non sono assegnati: (WIJ 60002): {elenco_diritti}.....	737
Impossibile recuperare il documento a causa di un problema del server (WIJ 77777).....	738
Sessione scaduta. Chiudere l'interfaccia Java e connettersi nuovamente. (WIJ 77778).....	738
Il CMS (Central Management System) non è in funzione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore. (WIJ 77779).....	738
Questo profilo utente non consente di modificare o creare documenti basati su Free-hand SQL. Contattare l'amministratore BI per ottenere questo diritto. (WIJ 77780).....	739
27.2 Messaggi di errore di Web Intelligence Desktop (WIO).....	739
Impossibile connettersi da Web Intelligence Desktop. (WIO 00001)	739
Impossibile aprire il collegamento ipertestuale (WIO 00002).....	740
Memoria esaurita. (WIS 30280) (WIO 30280).....	740

	Impossibile continuare, memoria insufficiente. Chiudere documenti per liberare memoria. (WIO 30284).....	741
27.3	Messaggi di errore di Web Intelligence Server (WIS).....	741
	La query di questo documento è vuota. (WIS 30000).....	741
	Almeno una query del documento è vuota. (WIS 30001)	742
	Il profilo di protezione non include l'autorizzazione a modificare le query. (WIS 30251).....	742
	Il profilo di protezione non include l'autorizzazione a modificare il documento. (WIS 30252).....	742
	Il profilo di protezione non include l'autorizzazione ad aggiornare il documento. (WIS 30253).....	743
	Il profilo di protezione dell'utente non comprende il diritto di aggiornare gli elenchi dei valori. (WIS 30254).....	743
	Il profilo di protezione dell'utente non comprende il diritto di utilizzare gli elenchi dei valori. (WIS 30255).....	743
	Il profilo di protezione dell'utente non comprende l'autorizzazione per visualizzare lo script generato dalla query. (WIS 30256).....	744
	Il profilo di protezione dell'utente non comprende l'autorizzazione per utilizzare il linguaggio delle formule. (WIS 30257).....	744
	Il profilo di protezione dell'utente non comprende il diritto di eseguire analisi drill. (WIS 30258)	744
	Il profilo di protezione dell'utente non comprende l'autorizzazione a estendere l'ambito di analisi. (WIS 30259).....	745
	Si è verificato un errore interno durante la chiamata dell'API {api_name}.....	745
	Il documento è troppo grande per essere elaborato dal server. (WIS 30271)	745
	Il documento è troppo grande per essere elaborato dal server. (WIS 30272)	746
	La query o il report non possono essere generati.(WIS 30351).....	746
	Esiste già una query con questo nome. (WIS 30371).....	747
	La memoria del server Web Intelligence è piena. Disconnettersi e provare a connettersi in seguito. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (Errore: ERR_WIS_30280) (WIS 30280).....	747
	Il server Web Intelligence è occupato. Salvare eventuali modifiche in sospeso e riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (Errore: ERR_WIS_30284) (WIS 30284).....	747
	La memoria del server Web Intelligence sta per esaurirsi, il documento è stato chiuso. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (Errore: ERR_WIS_30285) (WIS 30285).....	748
	Questo documento è stato migrato. Si consiglia di salvarlo per migliorarne le prestazioni alla prossima apertura. (WIS 30374).	748
	Questo documento contiene dati geoqualificati da una versione precedente di Web Intelligence. Si consiglia vivamente di controllare la qualifica geografica dei dati per correggere potenziali mancate corrispondenze ed evitare la perdita di informazioni nei grafici mappa geografica.(WIS 30375).	749

	L'utente non dispone dell'autorizzazione a modificare questo documento poiché l'opzione della proprietà della query "Consenti ad altri utenti di modificare tutte le query" non è stata abilitata alla creazione del documento. (WIS 30381).....	749
	WIQT ha generato un errore interno. (WIS 30551)	750
	La sessione WIQT ha raggiunto il timeout. Disconnettersi dal BI Launch Pad e riconnettersi. (WIS 30553).....	750
	Nessun altro server WIQT è disponibile. Il numero massimo di utenti connessi simultaneamente è stato raggiunto. (WIS 30554).....	750
	Il profilo di protezione dell'utente non include l'autorizzazione necessaria per salvare documenti come documenti dell'azienda né per inviare documenti tramite il BI Launch Pad. (WIS 30555).....	751
	Esiste già un documento dell'azienda con questo nome. Il profilo di protezione dell'utente non include l'autorizzazione a eliminare documenti dell'azienda creati da altri utenti. (WIS 30556).....	751
	Non esistono documenti con questo nome nel repository. Specificare un altro nome per il documento. (WIS 30557).....	752
	Impossibile eseguire l'azione richiesta su questo documento. (WIS 30650)	752
	Il server non è stato in grado di caricare il documento XML. (WIS 30751).....	752
	Impossibile aprire il file del documento XML. Contattare l'amministratore. (WIS 30752)	753
	Il profilo utente non consente l'accesso a un dominio di documenti per salvare documenti aziendali. Salvare il documento come documento personale o contattare l'amministratore. (WIS 40000).....	753
27.4	Messaggi di errore dell'interfaccia HTML di Web Intelligence Desaktop (WIH).....	754
	Sessione non valida. Chiudere il browser e connettersi nuovamente. (WIH 00013).....	754
	Impossibile salvare il documento. (WIH 00014).....	754
	La sessione è scaduta. Il documento {nome_documento}.wid è stato salvato automaticamente nella cartella Preferiti\~WebIntelligence. Fare clic su Ripristina per recuperarlo. (WIH 00015).....	755
	Sessione scaduta. Non è stato possibile eseguire il salvataggio automatico del documento in quanto i seguenti diritti di protezione non sono assegnati: (WIH 00016): {elenco_diritti}.....	755
	Si è verificato un errore imprevisto. Per informazioni sull'errore, fare riferimento all'articolo della SAP Knowledge Base 2054722 nel SAP Support Portal. (WIH 44444).....	756
27.5	Messaggi di errore relativi a Web Intelligence Report Engine (RWI).....	756
	RWI 00000 - RWI 00314.	756
	RWI 00315 - RWI 00605.	764
	RWI 00606 - RWI 00850.	771
27.6	Messaggi di errore del framework dell'origine dati personalizzata (Custom Data Source, CDS)	779

	Messaggi di errore del framework dell'interfaccia utente dell'origine dati personalizzata.	779
	Messaggi di errore del plug-in dell'origine dati personalizzata servizi Web.	784
	Messaggi di errore del framework dell'origine dati personalizzata.	788
28	Errori HTTP.	796
28.1	Risoluzione dei problemi relativi agli errori HTTP 404.	796
28.2	Risoluzione degli errori HTTP 500.	796
29	Messaggi di errore di Ricerca piattaforma..	798
29.1	La nuova versione di estrazione del documento non è stata implementata. Contattare l'amministratore di sistema. (PSS 00002).	798
29.2	Estrazione non riuscita a causa di motivi sconosciuti per {0}. Contattare l'amministratore di sistema. (PSS 00003).	798
29.3	Durante l'estrazione dell'oggetto con SI_ID {0}, si è verificato un errore di memoria insufficiente. Verificare la dimensione del documento. (PSS 00004).	799
29.4	Indicizzazione non riuscita perché è stato abilitato più di un motore di indicizzazione (PSS 01001).	799
29.5	Indicizzazione non riuscita. È possibile che tutti i motori di indicizzazione siano disabilitati (PSS 01002).	799
29.6	Indice non pronto. Riprovare la ricerca più tardi. (PSS 01004).	800
29.7	La stringa è generica. Fornire una stringa più specifica. (PSS 02001).	800
29.8	La stringa di ricerca è vuota. Immettere una stringa di ricerca non vuota valida. (PSS 02003).	801
29.9	Stringa di ricerca non valida. Immettere una stringa di ricerca valida. Per la sintassi di ricerca valida, fare riferimento al manuale dell'utente (PSS 02004).	801
29.10	Server occupato. Riprovare più tardi. (PSS 02005).	801
29.11	Estrazione del riepilogo non riuscita per {0}. (PSS 03002)	802
29.12	Estrazione del contenuto non riuscita per {0}. (PSS 03004)	802
29.13	Impossibile estrarre l'oggetto con SI_ID {0} perché il documento potrebbe essere un PPT con commenti vuoti, protetto da password o con contenuto non estraibile. (PSS 03007).	803
29.14	Impossibile estrarre l'oggetto con SI_ID {0} perché il PDF potrebbe utilizzare contenuto non estraibile. (PSS 03008)	803
29.15	Impossibile estrarre l'oggetto con SI_ID {0} perché il documento potrebbe utilizzare contenuto non estraibile o potrebbe essere troppo grande. (PSS 03009)	804
29.16	Il servizio RASFactory non ha restituito niente. (PSS 04001).	804
29.17	L'InfoObject {0} non supportato è stato passato all'estrazione Crystal Reports. (PSS 04003).	804
29.18	Impossibile chiudere il documento Crystal Report {0} (PSS 04005).	805
29.19	RAS non è stato in grado di aprire il documento {0}. (PSS 04006).	805
29.20	Creazione del contesto per l'universo non riuscita con una eccezione: {0}. (PSS 05001).	805

29.21	Impossibile recuperare il valore DataSourceElement. Assicurarsi che DataSourceName sia stato creato e che la connessione sia disponibile. (PSS 05002).....	806
29.22	Impossibile creare il livello aziendale per l'universo {0}. Questo potrebbe essere dovuto a un errore del contesto o a servizi principali non disponibili. (PSS 05003)	806
29.23	Il server di elaborazione di Interactive Analysis potrebbe essere inattivo. Impossibile creare l'istanza del documento. (PSS 06002).....	807
29.24	La nuova versione di estrazione del documento non è implementata. Contattare l'amministratore di sistema. (PSS 06004).....	807
29.25	Impossibile chiudere il documento Web Intelligence {0}. (PSS 06005).....	807
29.26	Il server di Web Intelligence non è stato in grado di aprire il documento {0}. (PSS 06006).....	808
29.27	Il report di Web Intelligence non contiene informazioni di connessione/ universo corrette (PSS 06007).....	808
29.28	Il server di ricerca Explorer potrebbe non essere attivo. Impossibile compilare i risultati. (PSS 07001).....	809
29.29	Si è verificato un errore interno durante il recupero degli spazi informazioni. (PSS 07002).....	809
30	Messaggi di errore relativi al monitoraggio.	810
30.1	Si è verificato un errore durante l'esecuzione della probe (MON00001)	810
30.2	Si è verificato un errore durante l'elencazione delle probe (MON00002).....	810
30.3	Si è verificato un errore durante la lettura dei risultati della probe dal file con id: {0} (MON00003).....	811
30.4	Si è verificato un errore durante il recupero degli URL per l'azione relativa a proprietà/pianificazione/cronologia (MON00004).....	811
30.5	Si è verificato un errore durante l'impaginazione dell'elenco di probe (MON00006)	811
30.6	{0} non è un valore {1} valido (MON00007).....	812
30.7	Si è verificata un'eccezione durante l'esecuzione della richiesta (MON00008).....	812
30.8	Si è verificato un errore durante il recupero dei dati di tendenza dal database (MON00009).....	812
30.9	Si è verificato un errore durante l'elencazione dei controlli (MON00010)	813
30.10	Si è verificato un errore durante il recupero dei dettagli del controllo {0} (MON00011).....	813
30.11	Si è verificato un errore durante il recupero dello stato del controllo {0}. (MON00012).....	814
30.12	Si è verificato un errore durante la creazione del controllo {0} (MON00013).....	814
30.13	Si è verificato un errore durante l'eliminazione del controllo {0} (MON00014).....	814
30.14	Si è verificato un errore durante la copia del controllo {0} (MON00015)	815

30.15	Si è verificato un errore durante la modifica del controllo {0} (MON00016)	815
30.16	Si è verificato un errore durante l'impaginazione dell'elenco di controlli (MON00017).	816
30.17	Si è verificato un errore durante l'impostazione del controllo {0} come preferito (MON00018).	816
30.18	Si è verificato un errore durante il recupero degli avvisi recenti (MON00019).	816
30.19	Si è verificato un errore durante il recupero degli avvisi per il controllo {0} (MON00020).	817
30.20	Si è verificato un errore durante l'eliminazione di un avviso (MON00021)	817
30.21	Si è verificato un errore durante il recupero del numero totale di pagine di avvisi (MON00022).	818
30.22	Si è verificato un errore durante il recupero dei controlli con conteggio degli avvisi (MON00023).	818
30.23	Si è verificato un errore durante l'impostazione della proprietà di conferma dell'avviso (MON00024).	818
30.24	Si è verificato un errore durante l'impostazione dell'avviso come già letto (MON00025).	819
30.25	Server non in esecuzione (MON00026).	819
30.26	Errore sconosciuto (MON00027).	820
30.27	Si è verificato un errore durante il recupero dei KPI (MON00028).	820
30.28	Si è verificato un errore durante l'aggiornamento delle entità gestite (MON00029).	820
30.29	Si è verificato un errore durante l'attivazione del controllo (MON00030)	821
30.30	Il valore di timeout non può essere zero o negativo (MON00031)	821
30.31	Valore di timeout non corretto (MON00032)	821
30.32	Tipo parametro di input "{0}" non riconosciuto (MON00033).	822
30.33	Parametro di input non corretto: {0} (MON00034)	822
30.34	Errore durante l'acquisizione dell'InfoObject probe (MON00035)	822
30.35	Impossibile trovare l'InfoObject probe (MON00036)	823
30.36	L'argomento o gli argomenti riportati di seguito sono mancanti {0} (MON00037)	823
30.37	Si è verificato un errore durante la disattivazione o l'attivazione del controllo {0} (MON00039).	823
30.38	Il servizio di monitoraggio potrebbe non essersi ancora avviato o potrebbe essersi verificato un errore di avvio. Verificare lo stato del servizio (MON00041).	824
30.39	Si è verificata un'eccezione durante l'esecuzione della probe (MON00042).	824
30.40	Si è verificata un'eccezione durante la formattazione della risposta (MON00044).	825

30.41	Si è verificato un errore durante la creazione dell'elenco di utenti (MON00045).....	825
30.42	Si è verificato un errore durante il recupero dei dettagli KPI. (MON00046)	825
30.43	Si è verificato un errore durante il recupero dei dati live sincronizzati (MON00047).....	826
30.44	Si è verificato un errore durante il recupero dello stato del controllo (MON00048).....	826
30.45	Si è verificato un errore durante il recupero del report dei risultati dell'esecuzione probe (MON00049)	827
30.46	Si è verificato un errore durante il salvataggio della probe (MON00050)	827
30.47	Si è verificato un errore durante la visualizzazione delle proprietà della probe (MON00051)	827
30.48	Si è verificato un errore durante il salvataggio delle proprietà dell'applicazione (MON00052).....	828
30.49	Si è verificato un errore durante la visualizzazione delle proprietà dell'applicazione (MON00053).....	828
30.50	Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'attività di backup del database (MON00054).....	829
30.51	Si è verificato un errore durante il recupero dei dettagli per la metrica derivata (MON00055).....	829
30.52	Si è verificato un errore durante la modifica della metrica derivata (MON00056).....	829
30.53	Si è verificato un errore durante la disattivazione del controllo (MON00057).....	830
30.54	Si è verificato un errore durante il recupero degli avvisi. (MON00058).....	830
30.55	Si è verificato un errore durante la creazione della metrica derivata. (MON00059).....	831
30.56	Si è verificato un errore durante l'impostazione dei KPI da visualizzare sul Cruscotto. (MON00060).....	831
30.57	Si è verificato un errore durante il recupero del drill down dalla metrica. (MON00061).....	831
30.58	Si è verificato un errore durante l'impostazione del controllo {0} come KPI. (MON00062).....	832
30.59	Si è verificato un errore durante il caricamento del file di script nella probe. (MON00063)	832
30.60	Scegliere la riga di comando o un file di script come input per l'argomento -scriptbased. Non è possibile selezionare entrambe le opzioni. (MON00064)	833
30.61	L'input non presenta il formato corretto per le probe basate su script per l'argomento seguente: {0}(MON00065)	833
30.62	Il seguente input: {0} è mancante per la probe basata su script. (MON00066)	833
30.63	Manca il valore per il parametro di input {0}. (MON00067).....	834

30.64	Impossibile recuperare lo stato dell'entità gestita. (MON00068).....	834
30.65	Impossibile recuperare la gerarchia. (MON00069).....	834
30.66	Si è verificato un errore durante la creazione della probe. (MON00070).....	835
30.67	Si è verificato un errore durante l'eliminazione della probe. (MON00071)	835
30.68	Impossibile recuperare il controllo per il nodo della topologia. (MON00072).....	836
30.69	Si è verificato un errore durante l'interrogazione di immagini nell'infostore (MON00073).....	836
30.70	Esiste già un controllo con il nome specificato {0} (MON00074).....	836

1 Cronologia del documento

La seguente tabella contiene una panoramica delle modifiche principali apportate al documento.

Versione	Data	Descrizione
Piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.3	Giugno 2020	In BI 4.3, SAP BusinessObjects Dashboards and Presentation Design, SAP Explorer, Strumento di conversione dei report e Upgrade Management Tool sono obsoleti. Le sezioni correlate a tali prodotti e strumenti sono state rimosse dalla guida.

2 Messaggi di errore relativi all'amministrazione e alla protezione

I messaggi di errore relativi all'amministrazione comprendono i seguenti codici e categorie:

- Errori di amministrazione (ADM)
- Messaggi di errore dell'assistente di amministrazione (ADW)
- Messaggi di errore relativi ai server piattaforma BI (FWB)
- Messaggi di errore relativi a BIP Framework Middleware (FWM)
- Errori relativi alla protezione (USR)

2.1 Errori di amministrazione (ADM)

I messaggi di errore relativi all'amministrazione comprendono quanto riportato di seguito:

Intervallo	Categoria
ADM0012 - ADM 00208	Errori di amministrazione

2.2 Messaggi di errore dell'assistente di amministrazione (ADW)

I messaggi di errore relativi all'assistente di amministrazione includono quanto riportato di seguito:

Intervallo	Categoria
ADW0002 - ADW0025	Errori dell'assistente di amministrazione

2.3 Messaggi di errore relativi a BIP Framework Middleware (FWM)

I messaggi di errore relativi a BIP Framework Middleware (FWM) includono le seguenti categorie:

Intervallo	Categoria
FWM 00001 - FWM 00009	BIP Framework Middleware (FWM)
FWM 01001 - FWM 01014	BIP Framework Middleware (FWM)
FWM 02001 - FWM 02140	BIP Framework Middleware (FWM)
FWM 04002 - FWM 04038	BIP Framework Middleware (FWM)
FWM 08001 - FWM 08006	BIP Framework Middleware (FWM)
FWM 10001 - FWM 10007	BIP Framework Middleware (FWM)
FWM 12001 - FWM 12013	BIP Framework Middleware (FWM)
FWM 14001 - FWM 14009	BIP Framework Middleware (FWM)
FWM 16001 - FWM 16005	BIP Framework Middleware (FWM)
FWM 17001 - FWM 17003	BIP Framework Middleware (FWM)

2.3.1 FWM 00001 - FWM 00012

2.3.1.1 (FWM 00001) Errore di trasporto: Problema di comunicazione

Causa

Il client non ha potuto comunicare con il server in quanto quest'ultimo potrebbe essere offline a causa di un problema di comunicazione di rete o del timeout di una richiesta del client.

Azione

Verificare che il server sia online, che sia presente una comunicazione di rete e aumentare la quantità di tempo che precede il timeout delle richieste.

2.3.1.2 (FWM 00002) Errore di trasporto: risorse insufficienti

Causa

La comunicazione tra il client e il server non è possibile.

Azione

Verificare che sia il client che il server utilizzino o non utilizzino SSL.

2.3.1.3

(FWM 00003) Il nome di destinazione Kerberos %1 è sconosciuto.
Contattare l'amministratore del sistema per assicurarsi che sia impostato correttamente.

Causa

L'account o l'SPN (Service Principal Name) di destinazione non è stato riconosciuto.

Azione

Verificare l'esistenza dell'account e dell'SPN di destinazione.

2.3.1.4

(FWM 00004) Impossibile contattare il server Active Directory

Causa

Il server Active Directory non è raggiungibile.

Azione

Individuare il nome del server nei registri e verificare che il server sia accessibile.

2.3.1.5

(FWM 00005) Impossibile eseguire l'autenticazione mediante il plug-in Autenticazione Active Directory. Riprovare. Se il problema persiste, contattare il reparto di supporto tecnico.

Causa

Il plug-in Active Directory utilizza un formato alias obsoleto.

Azione

Aggiornare il plug-in Active Directory nella pagina [Windows AD](#) di Central Management Console.

2.3.1.6 (FWM 00006) Autenticazione Active Directory non consente l'accesso. Contattare l'amministratore di sistema per accertarsi di essere membri di un gruppo mappato valido e riprovare. Se non si è membri di un dominio predefinito, immettere il nome utente come NomeUtente@DNS_NomeDominio e riprovare.

Causa

Non è possibile creare un contesto di accesso.

Azione

Verificare che la voce del file di configurazione sia valida e che si disponga delle autorizzazioni necessarie per creare un contesto di accesso.

2.3.1.7 (FWM 00007) Nome utente o password non valida. Se l'account si trova in una directory principale diversa da %1, immettere il nome distinto.

Causa

Non è possibile autenticare il nome utente.

Azione

Immettere un nome utente e una password validi.

❗ Nota

se l'account si trova in un altro sistema, è necessario immettere il nome distinto (ND).

2.3.1.8 (FWM 00008) Configurazione autenticazione LDAP non valida per Single Sign On. Contattare l'amministratore di sistema.

Causa

Non è stato configurato Single Sign-On.

Azione

Configurare Single Sign-On.

2.3.1.9 (FWM 00009) L'autenticazione LDAP non è supportata se la password è vuota e la funzionalità Single Sign On è disabilitata

Causa

Non è stata immessa una password.

Azione

Immettere una password valida.

2.3.1.10 (FWM 00010) La lingua è mancante

Causa

La lingua per l'autenticazione SAP non è stata specificata.

Azione

Immettere una lingua valida. Accertarsi che non contenga caratteri non validi: spazi, spazi codificati ("%20") o virgolette ("").

2.3.1.11 (FWM 00011) Le credenziali per l'accesso al bilanciamento del carico non sono valide

Causa

Le credenziali per l'accesso al bilanciamento del carico dell'autenticazione SAP contengono caratteri non validi.

Azione

Immettere credenziali valide. Accertarsi che non contengano caratteri non validi: spazi, spazi codificati ("%20") o virgolette ("").

2.3.1.12 (FWM 00012) Le credenziali per l'accesso diretto all'host applicazione non sono valide

Causa

Le credenziali immesse per l'accesso diretto all'applicazione di autenticazione SAP contengono caratteri non validi.

Azione

Immettere un numero intero valido per l'host. Accertarsi che non contenga spazi, spazi codificati ("%20") o virgolette.

2.3.2 FWM 01001 - FWM 01014

2.3.2.1 (FWM 01001) Si è verificato un problema durante la comunicazione con il server {0}

Causa

Si è verificato un problema durante la comunicazione con il server.

Azione

Per ulteriori informazioni, vedere la causa del problema.

2.3.2.2 (FWM 01002) Impossibile ristabilire la connessione al server CMS {0}.
La sessione è stata disconnessa o è scaduta.

Causa

La sessione è scaduta o l'utente si è disconnesso.

Azione

Connettersi nuovamente.

2.3.2.3 (FWM 01003) Server {0} non disponibile o inattivo

Causa

Non è possibile trovare il server. Potrebbe essere offline.

Azione

Verificare le impostazioni della porta del Central Management Server, quindi avviare e abilitare il server.

2.3.2.4 (FWM 01005) Impossibile aprire un socket per comunicare con il server
CMS {0}

Causa

Non è possibile aprire un socket per comunicare con il Central Management Server.

Azione

Verificare che il Central Management Server sia in esecuzione.

2.3.2.5 (FWM 01006) Impossibile stabilire la connessione al servizio {0} dal server {1} mediante CMS {2}

Causa

Non è possibile connettersi al servizio tramite il Central Management Server.

Azione

Accedere alla Central Management Console e assicurarsi che il servizio sia in esecuzione sul server appropriato.

2.3.2.6 (FWM 01007) Impossibile elencare i servizi dal server {0} mediante CMS {1}

Causa

Non è possibile elencare i servizi in esecuzione sul server specificato mediante il server Central Management Server specificato.

Azione

Accedere alla Central Management Console e assicurarsi che i servizi siano in esecuzione sui server appropriati.

2.3.2.7 (FWM 01008) Impossibile trovare server nel CMS {0} e il cluster {1} di tipo {2} e i criteri aggiuntivi {3}. Tutti questi server potrebbero essere inattivi o essere stati disabilitati dall'amministratore.

Causa

Impossibile trovare i server richiesti. Potrebbero essere offline o disabilitati.

Azione

Verificare che tutti i server richiesti siano abilitati e in esecuzione.

2.3.2.8 (FWM 01009) Errore di comunicazione durante il tentativo di stabilire la connessione al server {0}

Causa

L'errore di comunicazione indicato si è verificato durante la connessione al server.

Azione

Per ulteriori informazioni, vedere la causa dell'errore.

2.3.2.9 (FWM 01010) Gruppo di server {0} non trovato in CMS {1}

Causa

Il gruppo di server indicato non è stato trovato nel Central Management Server.

Azione

Creare il gruppo di server indicato.

2.3.2.10 (FWM 01011) Servizio {0} non trovato nel server {1}

Causa

Non è possibile trovare il servizio nel server indicato.

Azione

Accedere alla Central Management Console e assicurarsi che il servizio indicato sia in esecuzione sul server specificato.

2.3.2.11 (FWM 01012) La modalità SSL è stata richiesta ma i seguenti argomenti non sono presenti: {0}

Causa

La richiesta della modalità SSL non contiene alcuni argomenti.

Azione

Assicurarsi che tutti gli argomenti SSL siano presenti nella richiesta.

2.3.2.12 (FWM 01013) La modalità SSL è stata richiesta. Errore durante il tentativo di aprire e leggere i dati dal file denominato {0}. Il messaggio di errore è {1}

Causa

Non è possibile aprire o leggere il file indicato.

Azione

Verificare che i file SSL esistano e possano essere letti.

2.3.2.13 (FWM 01014) Impossibile trovare i server in CMS {0} e il cluster {1} con il tipo {2} e il servizio {3}. Tutti questi server potrebbero essere inattivi o essere stati disabilitati dall'amministratore.

Causa

Non è possibile trovare i server con i servizi necessari. Potrebbero essere stati passati alla modalità offline o disabilitati da un amministratore.

Azione

Assicurarsi che tutti i server necessari siano online e abilitati e che tutti i servizi richiesti siano in esecuzione.

2.3.3 FWM 02001 - FWM 02137

2.3.3.1 (FWM 02001) {0}

Causa

Si è verificata l'eccezione indicata.

Azione

Per ulteriori informazioni, vedere la causa dell'eccezione indicata.

2.3.3.2 (FWM 02002) Si è verificato un problema nel tentativo di recuperare il servizio {0} dal server {1}

Causa

Non è possibile accedere al servizio sul server.

Azione

Assicurarsi che il servizio sia abilitato e in esecuzione nel server.

2.3.3.3 (FWM 02003) L'URI {0} non è formattato correttamente

Causa

L'URI non è formattato correttamente.

Azione

Controllare l'URI per verificare che sia valido.

2.3.3.4 (FWM 02004) Si è verificato un errore imprevisto

Causa

L'errore è imprevisto.

Azione

Controllare il file di registro. È probabile che altri errori si siano verificati nel sistema prima di questo.

2.3.3.5 (FWM 02005) Impossibile ottenere informazioni di indici di pagine validi. Impossibile continuare il paging.

Causa

Impossibile ottenere informazioni di indici di pagine validi dopo il numero massimo di tentativi. Impossibile continuare il paging. È possibile che siano stati eseguiti aggiornamenti all'insieme di oggetti info che modificano gli indici di paging.

Azione

Aggiornare l'insieme di oggetti per ricalcolare gli indici di paging.

2.3.3.6 (FWM 02006) Si è verificato un problema durante la scrittura del file {0} nel repository

Causa

Si è verificato un problema durante la scrittura di un file nel repository.

Azione

Accertarsi che il File Repository Server risponda correttamente.

2.3.3.7 (FWM 02007) Si è verificato un problema durante la lettura del file {0} dal repository

Causa

Si è verificato un problema durante la lettura di un file dal repository. Il problema può essere causato dall'inaccessibilità del File Repository Server o da un errore di I/O del file locale.

Azione

Accertarsi di disporre del diritto appropriato per il file e che il File Repository Server risponda correttamente. Controllare inoltre il computer locale per verificare che il file specificato nel messaggio di errore sia accessibile e modificabile.

2.3.3.8 (FWM 02008) Si è verificato un problema durante la lettura di un flusso dal repository

Causa

Si è verificato un problema durante la lettura di un file dal repository. Questo problema può verificarsi quando il File Repository Server non è accessibile oppure se il flusso di file creato per il file ha una lunghezza troppo ridotta per accogliere l'intero contenuto del file.

Azione

Accertarsi di disporre del diritto appropriato per il file e che il File Repository Server risponda correttamente. Verificare inoltre che il buffer del flusso sia stato allocato correttamente per accogliere l'intero contenuto del file.

2.3.3.9 (FWM 02009) Si è verificato un problema durante la scrittura di un flusso nel repository

Causa

Si è verificato un problema durante la scrittura di un file nel repository. Il problema può essere causato dall'inaccessibilità del File Repository Server.

Azione

Accertarsi di disporre del diritto appropriato per il file e che il File Repository Server risponda correttamente.

2.3.3.10 (FWM 02010) Si è verificato un problema durante la copia da {0} a {1} nel repository

Causa

Si è verificato un problema durante la copia di un file nel repository.

Azione

Accertarsi che il File Repository Server risponda correttamente.

2.3.3.11 (FWM 02011) Si è verificato un problema con un lettore di file

Causa

Si è verificato un problema durante la lettura dal File Repository Server tramite l'interfaccia del lettore di file FRS.

Azione

Accertarsi che il File Repository Server risponda correttamente.

2.3.3.12 (FWM 02012) Si è verificato un problema con uno scrittore di file

Causa

Si è verificato un problema durante la scrittura nel File Repository Server tramite l'interfaccia dello scrittore di file FRS.

Azione

Accertarsi che il File Repository Server risponda correttamente.

2.3.3.13 (FWM 02013) Si è verificato un problema durante la rimozione di un file da FRS

Causa

Si è verificato un problema durante la rimozione di un file dal File Repository Server.

Azione

Impossibile rimuovere il file prima di aver rimosso tutti i file di riferimento.

2.3.3.14 (FWM 02014) Si è verificato un problema durante la ricerca in una determinata posizione del flusso

Causa

Si è verificato un problema durante la ricerca in una determinata posizione di un file.

Azione

Accertarsi che il File Repository Server risponda correttamente.

2.3.3.15 (FWM 02015) Si è verificato un problema durante l'utilizzo dell'archivio file, ad esempio durante il controllo dell'esistenza di un file

Causa

Si è verificato un problema durante l'utilizzo dell'archivio file, ad esempio durante il controllo dell'esistenza di un file.

Azione

Accertarsi che il File Repository Server risponda correttamente.

2.3.3.16 (FWM 02016) Il plug-in {0} non esiste

Causa

Il plug-in richiesto non esiste.

Azione

Assicurarsi che il plug-in sia installato.

2.3.3.17 (FWM 02017) Il plug-in {0} non esiste nel CMS

Causa

Il plug-in necessario non è installato nel Central Management Server.

Azione

Assicurarsi che il plug-in sia installato.

2.3.3.18 (FWM 02018) Impossibile inizializzare il plug-in {0}

Causa

Non è possibile inizializzare il plug-in necessario.

Azione

Verificare di disporre delle autorizzazioni necessarie per creare nuovi InfoObjects di questo tipo.

2.3.3.19 (FWM 02020) L'oggetto con ID {0} non esiste nel CMS o non si dispone dei diritti per accedervi

Causa

L'oggetto richiesto non esiste nel server CMS (Central Management Server) o l'utente non dispone dei diritti di accesso necessari.

Azione

Assicurarsi che l'oggetto esista nel server CMS e di disporre dei diritti necessari di accesso.

2.3.3.20 (FWM 02021) La proprietà con ID {0} non esiste nell'oggetto

Causa

La proprietà non esiste nell'oggetto.

Azione

Verificare che l'elenco selezionato della query contenga la proprietà.

2.3.3.21 (FWM 02022) La proprietà con ID {0} è di sola lettura

Causa

La proprietà è di sola lettura.

Azione

Non è possibile modificare la proprietà di sola lettura.

2.3.3.22 (FWM 02024) L'argomento presenta un valore {0} non valido

Causa

L'argomento presenta un valore non valido.

Azione

Verificare che il tipo di argomento e il valore corrispondano, e che il valore rientri nell'intervallo specificato.

2.3.3.23 (FWM 02025) L'operazione non è supportata

Causa

L'operazione non è supportata.

Azione

Controllare il file di registro. Potrebbe contenere ulteriori informazioni.

2.3.3.24 (FWM 02026) La proprietà con ID {0} presenta un valore {1} imprevisto

Causa

La proprietà presenta un valore imprevisto.

Azione

Consultare la JavaDoc dell'API per conoscere i valori accettabili per la proprietà.

2.3.3.25 (FWM 02027) Impossibile trovare il servizio {0} sul lato client

Causa

Impossibile trovare il servizio sul lato client.

Azione

Verificare che il servizio sia abilitato e in esecuzione.

2.3.3.26 (FWM 02028) Non si dispone del diritto {0} per l'oggetto {1}

Causa

Non si dispone dei diritti per l'oggetto.

Azione

Accertarsi di disporre del diritto appropriato per l'oggetto.

2.3.3.27 (FWM 02031) Errore relativo alla proprietà di sistema "{0}". Il valore di questa proprietà al momento dell'errore era: {1}. Questo valore non risulta valido.

Causa

Il valore della proprietà di sistema richiesta non è valido.

Azione

Fornire un valore della proprietà di sistema valido.

2.3.3.28 (FWM 02042) Il valore {0} deve essere uno dei seguenti: {1}.

Causa

Il valore deve far parte di un elenco di valori specificato.

Azione

Selezionare un valore nell'elenco di valori specificato.

2.3.3.29 (FWM 02045) Si è verificato un errore durante la lettura del segreto condiviso dal file di configurazione attendibile principale

Causa

Non è possibile leggere il segreto condiviso dal file di configurazione attendibile principale.

Azione

Assicurarsi che il file di configurazione attendibile principale sia presente e possa essere letto.

2.3.3.30 (FWM 02050) L'oggetto con ID {0}, titolo "{1}", tipo "{2}" è stato modificato dall'ultima query

Causa

L'InfoObject richiesto è stato modificato dopo l'ultima query.

Azione

Interrogare nuovamente l'InfoObject.

2.3.3.31 (FWM 02056) Impossibile rimuovere il servizio con ID {0}. È attualmente utilizzato da un server.

Causa

Non è possibile rimuovere i servizi necessari, in quanto sono utilizzati da un server.

Azione

Verificare che al servizio non siano associati server.

2.3.3.32 (FWM 02057) Impossibile rimuovere il contenitore di servizio con ID {0}. È attualmente utilizzato da un server.

Causa

Non è possibile rimuovere il contenitore del servizio necessario, in quanto è utilizzato da un server.

Azione

Verificare che al contenitore del servizio non siano associati server.

2.3.3.33 (FWM 02072) Impossibile controllare l'evento o gli eventi

Causa

Non è possibile controllare gli eventi necessari.

Azione

Assicurarsi che il Program Job Server sia abilitato e in esecuzione.

2.3.3.34 (FWM 02073) Il tipo di evento {0} è disabilitato

Causa

Il tipo di evento richiesto è disabilitato.

Azione

Abilitare i tipi di evento che si desidera controllare.

2.3.3.35 (FWM 02077) Le impostazioni locali del visualizzatore preferito non sono state impostate per questo utente: {1} ({0})

Causa

L'utente non ha definito le impostazioni locali di visualizzazione preferite.

Azione

Impostare le impostazioni internazionali della visualizzazione preferita per questo utente.

2.3.3.36 (FWM 02078) Le impostazioni internazionali non sono state impostate per questo utente: {1} ({0})

Causa

L'utente non ha configurato le impostazioni locali predefinite.

Azione

Impostare le impostazioni internazionali predefinite per questo utente.

2.3.3.37 (FWM 02079) Il servizio {0} è stato disattivato

Causa

Il servizio necessario è disabilitato.

Azione

Assicurarsi che il servizio sia abilitato.

2.3.3.38 (FWM 02080) Token di accesso non valido: {0}

Causa

È stato utilizzato un token di accesso non valido.

Azione

Fornire un token di accesso valido.

2.3.3.39 (FWM 02082) Le proprietà del file sono strutturate in modo errato

Causa

La struttura delle proprietà del file non è valida.

Azione

Assicurarsi che l'API venga utilizzata correttamente.

2.3.3.40 (FWM 02083) Il servizio di controllo è disabilitato

Causa

Il servizio di controllo è disabilitato.

Azione

Assicurarsi che il Central Management Server e il servizio di controllo siano in esecuzione e abilitati.

2.3.3.41 (FWM 02084) È necessario impostare il CUID dell'oggetto di origine dell'evento di controllo prima di chiamare un'altra API di controllo

Causa

Il CUID dell'oggetto applicazione non è impostato.

Azione

Assicurarsi che il CUID dell'oggetto applicazione sia impostato attraverso `IClientSideAuditing.setApplicationObjCUID(StringappObjCUID)` prima di chiamare il controllo sull'applicazione.

2.3.3.42 (FWM 02085) Il tipo di evento {0} non è supportato dall'applicazione {1}

Causa

Il tipo di evento richiesto non è supportato.

Azione

È possibile controllare solo i tipi di evento supportati.

2.3.3.43 (FWM 02086) La durata deve essere un numero ≥ 0 ; ObjectCUID, SessionCUID e UserCUID non possono essere stringhe vuote

Causa

Alcuni parametri dell'oggetto evento non sono validi.

Azione

Fornire parametri dell'oggetto evento validi.

2.3.3.44 (FWM 02087) Impostazioni locali non valide. Le impostazioni locali non sono state definite, sono impostate sulla lingua predefinita dell'utente o non sono supportate

Causa

L'impostazione locale predefinita di questo account utente non è valida.

Azione

Assicurarsi che l'utente fornisca impostazioni locali valide.

2.3.3.45 (FWM 02088) Il database del sistema CMS non è disponibile. L'errore non può essere corretto dall'utente finale. Segnalare questo errore all'amministratore di sistema o all'amministratore del database

Causa

Il database di Central Management Server non è disponibile.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

2.3.3.46 (FWM 02091) Il servizio di ricerca non è stato inizializzato correttamente

Causa

Il servizio di ricerca non è stato inizializzato correttamente.

Azione

Riavviare l'Adaptive Processing Server.

2.3.3.47 (FWM 02092) Chiusura in corso di Adaptive Processing Server

Causa

Chiusura in corso di Adaptive Processing Server.

Azione

Riavviare l'Adaptive Processing Server.

2.3.3.48 (FWM 02093) Stringa di query {0} non valida. Impossibile analizzare la stringa.

Causa

Impossibile analizzare la stringa di query.

Azione

Controllare la stringa di query.

2.3.3.49 (FWM 02094) Indicizzazione in corso sul servizio di ricerca. Riprovare.

Causa

Il servizio di ricerca può elaborare una sola richiesta di indicizzazione alla volta.

Azione

Attendere il completamento di una richiesta di indicizzazione prima di tentarne un'altra.

2.3.3.50 (FWM 02099) Stringa query vuota

Causa

La stringa di query è vuota.

Azione

Fornire il contenuto per la stringa di query.

2.3.3.51 (FWM 02103) Impossibile analizzare la query seguente: {0}

Causa

La stringa di query CMS (Central Management Server) non può essere analizzata.

Azione

Fornire una stringa di query CMS valida.

2.3.3.52 (FWM 02104) Impossibile analizzare il testo seguente: {0}

Causa

La stringa di query CMS (Central Management Server) non può essere analizzata.

Azione

Fornire una stringa di query CMS valida.

2.3.3.53 (FWM 02105) L'ID del tipo di evento {0} non è valido o la query non contiene SI_AUDIT_EVENTS

Causa

L'ID del tipo di evento non è valido.

Azione

Verificare che l'ID oggetto evento sia valido e che la query includa SI_AUDIT_EVENTS

2.3.3.54 (FWM 02106) L'ID dei dettagli evento {0} non è valido o la query non contiene SI_AUDIT_EVENT_DETAILS

Causa

L'ID del tipo di evento non è valido.

Azione

Verificare che l'ID oggetto evento sia valido e che la query includa SI_AUDIT_EVENTS

2.3.3.55 (FWM 02107) Impossibile leggere il file {0}

Causa

Non è possibile leggere il file.

Azione

Assicurarsi che sia possibile leggere il file.

2.3.3.56 (FWM 02108) La dimensione {0} del file supera il limite di {1} byte.
File troppo grande per essere gestito.

Causa

Le dimensioni del file superano il valore consigliato.

Azione

Ridurre le dimensioni del file o selezionare un file di dimensioni inferiori.

2.3.3.57 (FWM 02109) Impossibile leggere l'intero file per {0}

Causa

Non è stato possibile leggere il file completamente.

Azione

Verificare che il file non sia danneggiato.

2.3.3.58 (FWM 02110) È possibile sospendere solo le chiavi in corso di
rigenerazione

Causa

Si è tentato di sospendere una chiave non rigenerata.

Azione

È possibile sospendere una chiave solo durante il processo di rigenerazione.

2.3.3.59 (FWM 02111) È possibile rigenerare solo le chiavi disattivate

Causa

È possibile rigenerare solo una chiave cluster disattivata.

Azione

Verificare che una chiave sia disattivata prima di rigenerarla.

2.3.3.60 (FWM 02112) La chiave cluster non è attiva

Causa

La chiave corrente non è attiva.

Azione

Attivare la chiave corrente.

2.3.3.61 (FWM 02113) Il livello di controllo non è impostato su personalizzato

Causa

Non è possibile abilitare o disabilitare gli eventi di controllo quando il livello di controllo corrente non è personalizzato.

Azione

Verificare che il livello di controllo corrente sia personalizzato.

2.3.3.62 (FWM 02114) Non è possibile attivare o disattivare i dettagli di controllo che non possono essere specificati

Causa

Non è possibile attivare dettagli di controllo non specificati.

Azione

Verificare che i dettagli di controllo da attivare siano stati specificati.

2.3.3.63 (FWM 02115) Impossibile creare una chiave di crittografia/decrittografia

Causa

Non è possibile generare una chiave o un salt di crittografia file.

Azione

Assicurarsi che le librerie di crittografia necessarie siano installate.

2.3.3.64 (FWM 02118) Ogni insieme deve contenere lo stesso numero di elementi.
L'insieme {0} non ha le stesse dimensioni dell'insieme {1}

Causa

Si è tentato di scaricare o caricare un insieme di file senza utilizzare il numero corretto di chiavi di crittografia.

Azione

È necessario verificare che il numero di chiavi di crittografia sia uguale a quello di file da caricare o scaricare.

2.3.3.65 (FWM 02119) Impossibile stabilire un canale riservato

Causa

Non è stato possibile stabilire un canale riservato.

Azione

Eseguire nuovamente l'azione.

2.3.3.66 (FWM 02120) È possibile riprendere solo le chiavi sospese

Causa

Si è tentato di riprendere una chiave attiva.

Azione

Verificare che la chiave sia sospesa prima di riprenderla.

2.3.3.67 (FWM 02121) Impossibile contrassegnare una chiave cluster come compromessa quando è attiva

Causa

Si è tentato di contrassegnare una chiave attiva come compromessa.

Azione

Verificare che una chiave sia inattiva prima di contrassegnarla come compromessa.

2.3.3.68 (FWM 02122) Il plug-in {0} non supporta la pubblicazione

Causa

Il plug-in selezionato non supporta la pubblicazione.

Azione

Selezionare un tipo di plug-in che supporti la pubblicazione.

2.3.3.69 (FWM 02123) Il valore dei dettagli di evento non può essere null

Causa

I dettagli dell'evento non presentano contenuto.

Azione

Verificare che i dettagli dell'evento presentino contenuto.

2.3.3.70 (FWM 02124) Il canale riservato è stato disabilitato

Causa

Questa attività non può essere eseguita in quanto il canale riservato è stato disabilitato.

Azione

Per abilitare il canale riservato, impostare `businessobjects.enterprise.cc` su `true` o rimuovere la proprietà dalle proprietà di sistema Java.

2.3.3.71 (FWM 02125) Il valore della durata massima del backup a caldo deve essere un numero intero maggiore di {0} e inferiore a {1}

Causa

Valore non valido per la durata massima del backup.

Azione

Verificare gli intervalli validi per durata massima del backup.

2.3.3.72 (FWM 02126) Questa operazione non è disponibile nel CMS

Causa

È stata richiesta un'operazione non disponibile nel CMS. Forse si stava tentando di stabilire una connessione al CMS sbagliato.

Azione

Utilizzare un'operazione supportata dal CMS.

2.3.3.73 (FWM 02127) Impossibile generare il certificato a causa di: {0}

Causa

Impossibile generare il certificato X509 a causa di errori interni.

Azione

Riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

2.3.3.74 (FWM 02128) Impossibile generare l'asserzione SAML a causa di: {0}

Causa

Impossibile generare l'asserzione SAML a causa di un errore interno.

Azione

Riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

2.3.3.75 (FWM 02129) Impossibile caricare la configurazione per l'autenticazione SAP {1} a causa di: {0}

Causa

Impossibile caricare le informazioni di configurazione della collaborazione a causa di problemi di installazione.

Azione

Accedere alla pagina dell'applicazione CMC per configurare correttamente l'oggetto applicazione di collaborazione.

2.3.3.76 (FWM 02130) SAP {0} è disabilitato, passare alla CMC per abilitarlo

Causa

Impossibile generare l'asserzione SAML a causa della disabilitazione della collaborazione corrispondente.

Azione

Accedere alla pagina dell'applicazione CMC per abilitare la collaborazione corrispondente.

2.3.3.77 (FWM 02132) Impossibile generare la richiesta singola di disconnessione SAML a causa di: {0}

Causa

Impossibile generare la richiesta singola di disconnessione SAML a causa di errori interni.

Azione

Riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

2.3.3.78 (FWM 02133) Il test del ticket SSO HANA utilizzato per accedere a HANA DB non è riuscito a causa di: {0}

Causa

Il test di generazione del ticket SSO HANA utilizzato non è riuscito a causa del motivo specificato.

Azione

Risolvere il problema descritto nel messaggio di errore.

2.3.3.79 (FWM 02134) Impossibile connettersi all'host denominato {0} sulla porta {1}

Causa

Un provider di servizi SAML con l'host e la porta specificati non esiste.

Azione

Utilizzare l'host e la porta di un provider di servizi SAML elencato nella pagina dell'applicazione Autenticazione HANA.

2.3.3.80 (FWM 02135) È necessario accedere come amministratore per verificare la connessione SAML

Causa

Il test di generazione del ticket SSO HANA utilizzato non è riuscito a causa dell'errore specificato.

Azione

Risolvere il problema indicato nel messaggio di errore.

2.3.3.81 (FWM 02136) L'utente {0} non dispone della proprietà {1} richiesta dal fornitore di servizi SAML {2}

Causa

Il fornitore di servizi SAML richiede informazioni aggiuntive che mancano tra le proprietà dell'utente.

Azione

Modificare la configurazione utente tramite CMC o BOE SDK per includere le informazioni richieste.

2.3.3.82 (FWM 02137) Impossibile caricare la configurazione per l'autenticazione SAP HANA a causa di: {0}

Causa

Impossibile caricare la configurazione per l'autenticazione HANA a causa di problemi di installazione.

Azione

Accedere alla pagina dell'applicazione CMC per configurare correttamente l'applicazione Autenticazione HANA.

2.3.3.83 (FWM 02138) Il nome host o l'indirizzo IP specificato non è valido: {0}.

Causa

Il nome host o l'indirizzo IP specificato non è valido.

Azione

Immettere un nome host o un indirizzo IP valido.

2.3.3.84 (FWM 02139) La porta specificata non è valida: {0}.

Causa

La porta specificata non è valida o è fuori dall'intervallo.

Azione

Immettere un numero di porta compreso tra 0 e 65535.

2.3.3.85 (FWM 02140) La lunghezza della stringa "{0}" deve essere compresa tra {1} e {2} caratteri.

Causa

La lunghezza della stringa è fuori dall'intervallo.

Azione

Assicurarsi che la lunghezza della stringa rientri nell'intervallo consentito.

2.3.4 FWM 03002 - FWM 03012

2.3.4.1 (FWM 03002) Il protocollo {0} non è supportato. I protocolli supportati sono path, query, cuid e search

Causa

La sezione del protocollo nell'URI non è specificata correttamente in quando manca o la specifica non è supportata.

Azione

Specificare il protocollo nel formato: [protocollo]:// dove il protocollo è path, query, cuid o search.

2.3.4.2 (FWM 03003) L'URI seguente non è valido: {0}

Causa

La sintassi generale dell'URI non è corretta.

Azione

La sintassi generale dell'URI non è corretta. Deve contenere il protocollo e parametri aggiuntivi. Per informazioni dettagliate sugli errori di sintassi in ogni protocollo, fare riferimento a InvalidPathNode, MalformedQueryExpression, MalformedCuidExpression e MalformedSearchExpression.

2.3.4.3 (FWM 03004) L'elemento principale {0} non è supportato. Gli elementi principali supportati sono InfoObjects, AppObjects, SystemObjects e * come carattere jolly

Causa

Si verifica un errore durante l'analisi di un URI path correlato alla specifica dell'elemento principale che segue il protocollo, ad esempio path://[elemento principale] dove l'elemento principale deve essere InfoObjects, AppObjects, SystemObjects o *.

Azione

Specificare l'elemento principale in un URI path come `path://[elemento principale]` dove l'elemento principale è `InfoObjects`, `AppObjects`, `SystemObjects` o `*`.

2.3.4.4 (FWM 03005) Il nodo percorso {0} non esiste nel repository

Causa

Il nodo percorso dell'URI non è stato specificato correttamente nella query per gli oggetti di tale percorso. Questo problema attualmente riguarda solo gli URI `cuid` e `path`.

Azione

Specificare il nodo percorso correttamente in modo che rappresenti oggetti principali validi da cui derivare gli oggetti. La sintassi corretta può essere `path://AppObjects/**/MyFolder` o `cuid://<parentID>/MyFolder`.

2.3.4.5 (FWM 03006) L'espressione condizionale {0} non è corretta

Causa

I criteri condizionali specificati nell'URI non sono corretti.

Azione

La sintassi corretta per la specifica dei criteri condizionali deve iniziare con `[` e terminare con `]`, ad esempio, `path://AppObjects/**+/[SI_PARENTID IN (95)]`.

2.3.4.6 (FWM 03007) L'URI del protocollo cuid {0} non è corretto

Causa

Nell'URI `cuid` è presente un errore di sintassi.

Azione

Specificare l'URI cuid correttamente con la sintassi `cuid://<[ID o CUID separati da ',']>...`

2.3.4.7 (FWM 03008) L'URI del protocollo query {0} non è corretto

Causa

Nell'URI `query` è presente un errore di sintassi.

Azione

Specificare l'URI query correttamente con la sintassi `query://{[stringa di query]}>...`

2.3.4.8 (FWM 03009) L'URI del protocollo search {0} non è corretto

Causa

Nell'URI `search` è presente un errore di sintassi.

Azione

Specificare l'URI search correttamente con la sintassi `search://{[parole per ricerca di prova]}>...`

2.3.4.9 (FWM 03010) Il CUID {0} è stato trovato in un elenco di ID (specificare solo uno dei due)

Causa

L'URI `cuid` specifica un elenco che combina CUID e ID.

Azione

Modificare la specifica dell'elenco di CUID/ID in un URI `cuid` (`cuid://<[elenco di CUID/ID]>`) che contenga solo ID o CUID, non entrambi.

2.3.4.10 (FWM 03011) L'ID {0} è stato trovato in un elenco di CUID (specificare solo uno dei due)

Causa

L'URI `cuid` specifica un elenco che combina CUID e ID.

Azione

Modificare la specifica dell'elenco di CUID/ID in un URI `cuid` (`cuid://<[elenco di CUID/ID]>`) che contenga solo ID o CUID, non entrambi.

2.3.4.11 (FWM 03012) La seguente query SQL non è valida: {0}

Causa

È presente un errore di sintassi nella stringa di query specificata in un URI `query`.

Azione

Verificare la sintassi di query della stringa di query specificata nell'URI `query://{[stringa di query]}>...`

2.3.5 FWM 04002 - FWM 04038

2.3.5.1 (FWM 04002) Si è verificata un'eccezione CE SDK: '{0}'

Causa

Si è verificata un'eccezione CE SDK.

Azione

Per maggiori dettagli, vederne la causa.

2.3.5.2 (FWM 04003) Il CUID della cartella di importazione '{0}' non esiste in questo CMS

Causa

Vi sono alcuni CUID che non è possibile risolvere nello stesso file BIAR o che non esistono nel CMS di destinazione.

Azione

Assicurarsi che il file BIAR sia valido.

2.3.5.3 (FWM 04004) Sessione Enterprise non valida

Causa

La sessione è disconnessa o scaduta.

Azione

Provare a ripetere l'accesso.

2.3.5.4 (FWM 04005) Percorso di esportazione nel file non valido

Causa

Il percorso file per l'esportazione non è valido.

Azione

Fornire un percorso file valido.

2.3.5.5 (FWM 04007) Il file di importazione '{0}' non esiste

Causa

Nel file BIAR manca un file da caricare in FRS.

Azione

Assicurarsi che il file BIAR sia valido.

2.3.5.6 (FWM 04008) '{0}' non è un InfoObject; l'importazione non può pertanto essere completata

Causa

Nel file BIAR vi è un oggetto che non è un InfoObject.

Azione

Assicurarsi che il file BIAR sia valido.

2.3.5.7 (FWM 04009) Si è verificata un'eccezione durante l'analisi del file di importazione: '{0}'

Causa

Il file businessobjects.xml nel file BIAR non è valido.

Azione

Assicurarsi che il file BIAR sia valido.

2.3.5.8 (FWM 04010) Elemento non valido nel file XML: '{0}'

Causa

Nel file businessobjects.xml del file BIAR vi è un elemento non valido.

Azione

Assicurarsi che il file BIAR sia valido.

2.3.5.9 (FWM 04011) Si è verificata un'eccezione durante l'analisi del file XSD: '{0}'

Causa

Si è verificato un errore durante l'analisi di xsd.

Azione

Per quelli installati da Business Objects Enterprise, contattare Business Objects.

2.3.5.10 (FWM 04012) Nessuna definizione di schema (XSD) disponibile per '{0}'

Causa

Manca il file XSD.

Azione

Accertarsi di aver installato i file XSD.

2.3.5.11 (FWM 04013) Si è verificata un'eccezione di input/output: '{0}'

Causa

Durante l'importazione o l'esportazione del file BIAR si sono verificati errori di I/O. Per informazioni dettagliate sull'errore principale, fare riferimento alla causa.

Azione

Accertarsi che l'archivio BIAR sia valido e contenga un oggetto XML valido con codifica UTF-8. Verificare inoltre che le funzionalità associate agli oggetti archiviati siano installate correttamente.

2.3.5.12 (FWM 04014) Dipendenze richieste non trovate nel sistema di destinazione: '{0}'

Causa

Mancano alcune dipendenze di un insieme di oggetti importati, impedendo l'importazione di tali oggetti.

Azione

Accertarsi che tutte le dipendenze degli oggetti da importare siano incluse nell'insieme di importazione o esistano già nel sistema.

2.3.5.13 (FWM 04016) L'elemento '{1}' non esiste nell'enumerazione '{0}'

Causa

Nel file BIAR è presente un elemento enumerazione non valido.

Azione

Assicurarsi che il file BIAR sia valido.

2.3.5.14 (FWM 04017) Impossibile creare l'oggetto del plug-in

Causa

Impossibile creare l'oggetto poiché il plug-in non è installato nel CMS.

Azione

Accertarsi che il plug-in sia installato correttamente nel CMS. Se un plug-in è installato correttamente, deve essere presente un oggetto plug-in di sistema corrispondente nel CMS.

2.3.5.15 (FWM 04018) Tentativo di creare un oggetto di tipo '{0}', contrassegnato come preventCreate con l'opzione IMPORT_PREVENT_CREATE specificata

Causa

Impossibile creare l'oggetto del tipo specificato contrassegnato come preventCreate nel file XSD con l'opzione di importazione IMPORT_PREVENT_CREATE specificata su true.

Azione

Se si è sicuri che l'oggetto debba essere creato, rimuovere o modificare l'opzione di importazione IMPORT_PREVENT_CREATE su false.

2.3.5.16 (FWM 04019) Tentativo di aggiornare un oggetto di tipo '{0}',
contrassegnato come preventUpdate con l'opzione IMPORT_PREVENT_UPDATE
specificata

Causa

Impossibile aggiornare l'oggetto del tipo specificato contrassegnato come preventUpdate nel file XSD con l'opzione di importazione IMPORT_PREVENT_UPDATE specificata su true.

Azione

Se si è sicuri che l'oggetto debba essere aggiornata, rimuovere o modificare l'opzione di importazione IMPORT_PREVENT_UPDATE su false.

2.3.5.17 (FWM 04020) Tentativo di migrare un oggetto di
tipo '{0}', contrassegnato come preventMigrate con l'opzione
IMPORT_PREVENT_MIGRATE specificata

Causa

Impossibile migrare l'oggetto del tipo specificato contrassegnato come preventMigrate nel file XSD con l'opzione di importazione IMPORT_PREVENT_MIGRATE specificata su true.

Azione

Se si è sicuri che l'oggetto debba essere migrata, rimuovere o modificare l'opzione di importazione IMPORT_PREVENT_MIGRATE su false.

2.3.5.18 (FWM 02121) Impossibile contrassegnare una chiave cluster come
compromessa quando è attiva

Causa

Si è tentato di contrassegnare una chiave attiva come compromessa.

Azione

Verificare che una chiave sia inattiva prima di contrassegnarla come compromessa.

2.3.5.19 (FWM 04022) XSD passato non valido, vedere il file di registro

Causa

L'XSP passato non è valido.

Azione

Per quelli installati da Business Objects Enterprise, contattare Business Objects.

2.3.5.20 (FWM 04023) Impossibile trovare la risorsa '{0}'. Gli XSD potrebbero non essere stati caricati

Causa

Errore durante il caricamento del file di risorse.

Azione

Verificare che il file di risorse sia contenuto correttamente nel bundle caricato.

2.3.5.21 (FWM 04024) Si è verificato un errore imprevisto durante l'esportazione

Causa

Si è verificato un errore imprevisto durante l'esportazione.

Azione

Per ulteriori dettagli sull'errore, consultare il file di registro.

2.3.5.22 (FWM 04025) Si è verificato un errore imprevisto durante l'importazione

Causa

Si è verificato un errore imprevisto durante l'importazione.

Azione

Per ulteriori dettagli sull'errore, consultare il file di registro.

2.3.5.23 (FWM 04026) Impossibile importare infoobject con CUID mancante

Causa

Manca il CUID di un InfoObject in corso di importazione.

Azione

Assicurarsi che il file BIAR sia valido.

2.3.5.24 (FWM 04027) Impossibile importare l'infoobject CUID '{0}' con CUID principale mancante

Causa

Manca il CUID dell'elemento principale di un InfoObject in corso di importazione.

Azione

Assicurarsi che il file BIAR sia valido.

2.3.5.25 (FWM 04029) Prefisso spazio dei nomi duplicato '{0}' definito per gli spazi dei nomi '{1}' e '{2}'

Causa

È stato definito un prefisso spazio dei nomi duplicato.

Azione

Se è stato definito un XSD specifico, accertarsi che non contenga prefissi spazio dei nomi duplicati di quelli negli XSD installati.

2.3.5.26 (FWM 04030) Il tipo '{0}' non esiste nel CMS

Causa

Un tipo infoobject non esiste nel CMS.

Azione

Accertarsi che il tipo di infoobject sia installato correttamente.

2.3.5.27 (FWM 04031) Formato non riconosciuto per l'URI dello spazio dei nomi del plug-in '{0}'. Dettagli: '{1}'

Causa

Formato non riconosciuto per l'URI dello spazio dei nomi del plug-in.

Azione

Assicurarsi che il file BIAR sia valido.

2.3.5.28 (FWM 04032) Impossibile trovare il tipo '{0}'

Causa

Manca un tipo.

Azione

Accertarsi che XSD sia installato per questo tipo di infoobject.

2.3.5.29 (FWM 04033) Tentativo di includere due versioni diverse delle definizioni di schema (XSD) per '{0}' (versione '{1}'). È necessario includere solo una versione di un qualsiasi XSD di plug in. Dettagli: '{2}'

Causa

Qualcosa non è stato implementato correttamente nel codice.

Azione

L'eccezione è chiara e l'utente non può fare molto per correggerla.

2.3.5.30 (FWM 04034) Si è verificato un errore FRS reversibile: '{0}'

Causa

Si è verificato un errore durante le operazioni FRS, come la scrittura di file FRS, che può essere correlato all'accessibilità del server FRS o ad errori di I/O del FRS.

Azione

Verificare la causa principale. Accertarsi che FRS sia in esecuzione, sia accessibile e disponga di spazio su disco sufficiente.

2.3.5.31 (FWM 04036) Dipendenze richieste non trovate nel sistema di origine:
'{0}'

Causa

Impossibile risolvere in CUID un ID a cui fa riferimento un oggetto esportato.

Azione

Disabilitare l'applicazione della dipendenza durante l'esportazione o assicurarsi che tutti gli ID facciano riferimento a oggetti validi nel sistema di origine visualizzabili dall'utente che esegue l'esportazione.

2.3.5.32 (FWM 04037) Si è verificata un'eccezione di runtime CE SDK: '{0}'

Causa

Si è verificata un'eccezione CE SDK.

Azione

Per maggiori dettagli, vederne la causa.

2.3.5.33 (FWM 04038) Matrice proprietà non valida '{0}' per oggetto con CUID
'{1}'

Causa

Un infoobject da esportare presenta una matrice proprietà con una struttura imprevista.

Azione

Esaminare l'infoobject per questa proprietà e verificare che presenti una struttura di matrice valida.

2.3.5.34 (FWM 04039) L'importazione è stata annullata

Causa

L'importazione è stata annullata.

Azione

(Nessuna)

2.3.5.35 (FWM 04040) L'esportazione è stata terminata normalmente o a causa di un annullamento o eccezione

Causa

L'esportazione è stata terminata normalmente o a causa di un annullamento o eccezione.

Azione

(Nessuna)

2.3.5.36 (FWM 04041) Manifesto non corretto, '{0}'. Dettagli: '{1}'

Causa

Il file manifesto specificato non è formattato correttamente.

Azione

Verificare i dettagli per l'effettivo errore di formattazione.

2.3.6 FWM 05001 - FWM 05003

2.3.6.1 (FWM 05001) Stato del batch sconosciuto

Causa

L'elaborazione in batch delle operazioni correlate ai diritti di protezione non può continuare a causa dello stato incoerente del batch. Questo problema è spesso causato dal ripristino non eseguito correttamente per l'operazione di commit in batch della protezione prima dell'esecuzione di nuove richieste in batch.

Azione

Se un'operazione `com.crystaldecisions.sdk.occa.security.IBatch.commit` genera un'eccezione, accertarsi che venga chiamato `com.crystaldecisions.sdk.occa.security.IBatch.rollback` per ripristinare lo stato del batch.

2.3.6.2 (FWM 05002) Errore al livello del server durante il salvataggio del batch di protezione

Causa

L'elaborazione in batch delle operazioni correlate ai diritti di protezione genera errori dal CMS.

Azione

Per maggiori dettagli consultare i messaggi di errori dettagliati.

2.3.6.3 (FWM 05003) Richiesta {0} di tipo {1} non riuscita. Errore del server {2}: {3}

Causa

Questo rappresenta un errore in BatchFailure.getMessage. Offre dettagli sull'errore restituito per ogni richiesta di protezione non riuscita.

Azione

Per maggiori dettagli su ogni errore, fare riferimento all'annotazione sugli errori sul lato server.

2.3.7 FWM 08001 - FWM 08006

2.3.7.1 (FWM 08001) L'impostazione per la coppia proprietà-valore ({0}, {1}) contraddice ({2}, {3}). Risolvere la contraddizione.

Causa

Le impostazioni di due coppie proprietà-valore sono in conflitto.

Azione

Specificare impostazioni corrette per le due coppie proprietà-valore.

2.3.7.2 (FWM 08002) L'oggetto con ID {0} non esiste nel sistema

Causa

L'oggetto di riferimento non esiste nel sistema.

Azione

Assicurarsi che sia stato utilizzato l'ID corretto e che nel sistema esista un oggetto corrispondente con lo stesso ID.

2.3.7.3 (FWM 08003) Il valore {1} della proprietà {0} non è compreso nell'intervallo previsto {2} e {3}

Causa

Il valore della proprietà indicata non rientra nell'intervallo.

Azione

Assicurarsi che il valore rientri nell'intervallo corretto.

2.3.7.4 (FWM 08004) {0} non è un valore valido definito nell'interfaccia {1}

Causa

Il valore di parametro indicato non è valido.

Azione

Fornire un valore di parametro valido.

2.3.7.5 (FWM 08005) È necessario rimuovere i principali dall'oggetto affinché possa ereditare i diritti principali

Causa

Il principale non è stato rimosso dall'oggetto.

Azione

Rimuovere il principale dall'oggetto prima che i diritti principali possano essere ereditati.

2.3.8 FWM 10001 - FWM 10007

2.3.8.1 (FWM 10002) Si è verificata un'eccezione che impedisce la lettura o la scrittura di un oggetto in o dalla memoria

Causa

Un'eccezione nel livello di archiviazione impedisce l'elaborazione di un oggetto.

Azione

Per ulteriori informazioni, vedere la causa dell'eccezione indicata.

2.3.8.2 (FWM 10004) Si è verificata un'eccezione nel motore BIAR

Causa

Si è verificata un'eccezione nel motore BIAR.

Azione

Per ulteriori informazioni, vedere la causa dell'eccezione indicata.

2.3.8.3 (FWM 10005) Si è verificato {0}. Messaggio di eccezione originale {1}

Causa

Si è verificata un'eccezione.

Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il motivo dell'eccezione indicata.

2.3.8.4 (FWM 10006) Si è verificato un errore durante l'analisi di una query:
'{0}'

Causa

Non è possibile analizzare una query.

Azione

Per ulteriori informazioni, vedere la causa dell'eccezione indicata e assicurarsi che la sintassi della query sia corretta.

2.3.8.5 (FWM 10007) {0} eccezione/i verificata/e

Causa

Si è verificata un'eccezione.

Azione

Per ulteriori informazioni, vedere la causa di ogni eccezione indicata.

2.3.9 FWM 12001 - FWM 12013

2.3.9.1 (FWM 12001) Si è verificato {0}. Messaggio di eccezione originale {1}

Causa

Si è verificata un'eccezione.

Azione

Per ulteriori informazioni, vedere la causa dell'eccezione indicata.

2.3.9.2 (FWM 12002) Impossibile determinare l'azione di importazione o esportazione

Causa

Non è stato possibile determinare il tipo di azione.

Azione

Fornire un'azione di importazione o esportazione.

2.3.9.3 (FWM 12003) Nome utente CMS mancante

Causa

Questo errore si verifica quando la stringa del nome utente o del token per l'accesso al sistema BOE non è inclusa nel file .properties di input.

Azione

Modificare il file delle proprietà di input in modo che includa l'insieme di proprietà "userName" o "token" appropriato.

2.3.9.4 (FWM 12004) Password utente CMS mancante

Causa

Questo errore si verifica quando il nome utente per l'accesso al sistema BOE è impostata nel file .properties di input, ma non la password.

Azione

Modificare il file delle proprietà di input in modo che includa l'insieme di proprietà "password" appropriato se la proprietà "userName" è impostata.

2.3.9.5 (FWM 12005) Nome CMS mancante

Causa

Questo errore si verifica quando la stringa del nome CMS o del token per l'accesso al sistema BOE non è inclusa nel file .properties di input.

Azione

Modificare il file delle proprietà di input in modo che includa l'insieme di proprietà "CMS" appropriato.

2.3.9.6 (FWM 12006) Metodo di autenticazione mancante

Causa

Questo errore si verifica quando la stringa del tipo di autenticazione o del token per il sistema BOE non è inclusa nel file .properties di input.

Azione

Modificare il file delle proprietà di input in modo che includa l'insieme di proprietà "authentication" appropriato.

2.3.9.7 (FWM 12007) La convalida XML durante l'importazione non è più supportata

Causa

La convalida XML richiesta durante l'importazione non è supportata.

Azione

Impostare `validateXML` su **false**.

2.3.9.8 (FWM 12008) Stringa di query mancante nel file delle proprietà

Causa

Questo errore si verifica durante l'esportazione di uno o più oggetti in un archivio BIAR quando la query da utilizzare per recuperare gli oggetti non è specificata nel file delle proprietà.

Azione

Modificare il file delle proprietà di input specificando la proprietà "exportQuery" (se si esporta un oggetto) o la proprietà "exportQueriesTotal" su un intero positivo per l'esportazione di più oggetti.

2.3.9.9 (FWM 12009) Percorso del file di importazione mancante

Causa

Questo errore si verifica durante l'importazione di un archivio BIAR quando il percorso del file di importazione non è specificato nel file delle proprietà di input.

Azione

Modificare il file delle proprietà di input specificando la proprietà "importXmlLocation" o "importBiarLocation" sul percorso completo del file XML/BIAR, indicando gli InfoObjects da importare.

2.3.9.10 (FWM 12010) Percorso del file di esportazione mancante

Causa

Questo errore si verifica durante l'esportazione di uno o più oggetti in un archivio BIAR quando il percorso del file di importazione non è specificato nel file delle proprietà di input.

Azione

Modificare il file delle proprietà di input specificando la proprietà "exportXmlLocation" o "exportBiarLocation" sul percorso completo del file XML/BIAR, indicando gli InfoObjects da importare.

2.3.9.11 (FWM 12011) La seguente query non è riconosciuta dal motore BIAR: '{0}'

Causa

Il motore BIAR non può analizzare la query.

Azione

Assicurarsi che la query sia formattata correttamente.

2.3.9.12 (FWM 12012) File BIAR non valido. Per importare un file precedente alla versione {0}, utilizzare Upgrade Management Tool

Causa

Non è possibile importare i file BIAR da versioni precedenti della distribuzione.

Azione

Aggiornare la distribuzione a una versione supportata e utilizzare Upgrade Management Tool per importare il file BIAR.

2.3.9.13 (FWM 12013) Impossibile aprire il file BIAR, password non valida

Causa

È stata immessa una password non corretta.

Azione

Assicurarsi che `Bloc Maiusc` non sia attivato, quindi reimmettere la password.

2.3.9.14 (FWM 12014) Formato del file BIAR non riconosciuto. Esportare nuovamente il file BIAR in un formato compatibile.

Causa

È stato effettuato un tentativo di aprire un file BIAR. Il contenuto del file non può essere riconosciuto.

Azione

Ricreare il file BIAR.

2.3.10 FWM 14001 - FWM 14009

2.3.10.1 (FWM 14001) Nessun oggetto nell'elenco di replica

Causa

L'elenco di replica per questo processo non contiene oggetti per i quali l'account disponga dell'autorizzazione di replica.

Azione

Assicurarsi che l'elenco di replica sia popolato di oggetti e che l'utente specificato dalla connessione al sistema remoto disponga dell'autorizzazione di `replica` per gli oggetti dell'elenco.

2.3.10.2 (FWM 14002) Nessun elenco di replica con CUID "{0}" nel sito di origine

Causa

Il processo di replica ha richiesto un elenco di replica tramite un CUID non valido.

Azione

Assicurarsi che l'elenco di replica richiesto sia presente nel sistema.

2.3.10.3 (FWM 14003) Le impostazioni di filtro escludono ogni elemento dalla replica

Causa

Le impostazioni del filtro di replica escludono tutti gli oggetti.

Azione

Assicurarsi che le impostazioni del processo di replica siano corrette.

2.3.10.4 (FWM 14004) Valore della modalità di aggiornamento non valido: {0}

Causa

Il valore della modalità di aggiornamento corrente non è valido.

ⓘ Nota

`CeApplicationRefreshMode.REFRESH_TO_MASTER` non è valido nella replica unilaterale.

Azione

Assicurarsi che le impostazioni del processo di replica siano corrette. Vedere `CeApplicationRefreshMode` per i valori applicabili.

2.3.10.5 (FWM 14005) Valore della modalità di risoluzione del conflitto non valido: {0}

Causa

Il valore della modalità di risoluzione conflitti non è valida.

❗ Nota

`CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS` non è valido nella replica unilaterale.

Azione

Assicurarsi che le impostazioni del processo di replica siano corrette. Vedere `CeApplicationRefreshMode` per i valori applicabili.

2.3.10.6 (FWM 14006) Impossibile eseguire la replica di aggiornamento senza oggetti di aggiornamento

Causa

Il processo di replica è stato aggiornato in modalità di aggiornamento, ma non sono stati specificati oggetti.

Azione

Verificare che le impostazioni del processo di replica specifichino gli oggetti da aggiornare o passare alla modalità di replica normale.

2.3.10.7 (FWM 14007) La connessione al sistema remoto fa riferimento al sistema locale

Causa

L'origine e la destinazione del processo di replica sono identiche.

Azione

Assicurarsi che le impostazioni del cluster remoto facciano riferimento a una distribuzione della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence diversa.

2.3.10.8 (FWM 14008) Combinazione non valida della modalità di aggiornamento ({0}) e della modalità di risoluzione dei conflitti ({1})

Causa

Non è possibile combinare la modalità di aggiornamento con quella di risoluzione dei conflitti. Impossibile utilizzare `CeConflictResolutionMode.MASTER_WINS` con `CeApplicationRefreshMode.REFRESH_TO_MASTER` e `CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS` con `CeApplicationRefreshMode.REFRESH_FROM_MASTER`.

Azione

Assicurarsi che le impostazioni del processo di replica siano corrette e cercare valori validi per `CeConflictResolutionMode` e `CeApplicationRefreshMode`.

2.3.10.9 (FWM 14009) Un altro processo di replica sta replicando il contenuto dallo stesso sito di origine. L'operazione verrà nuovamente tentata più tardi.

Causa

È stato effettuato un tentativo di eseguire un processo di replica mentre ne era in esecuzione un altro.

Azione

Verrà nuovamente tentata l'esecuzione del nuovo processo di replica.

2.3.11 FWM 16001 - FWM 16005

2.3.11.1 (FWM 16001) Non collegato a un CMS. Impossibile continuare.

Causa

Non è stato eseguito l'accesso al Central Management Server (CMS).

Azione

Eseguire l'accesso al CMS prima di eseguire qualsiasi comando.

2.3.11.2 (FWM 16002) Il comando '{0}' è privo del seguente parametro richiesto: {1}

Causa

Nel comando runtime non è presente un parametro obbligatorio.

Azione

Per informazioni sui parametri accettabili, vedere la descrizione del comando.

2.3.11.3 (FWM 16003) Il comando '{0}' non riconosce '{1}' come parametro valido

Causa

Questo comando runtime contiene un parametro non valido o non riconosciuto.

Azione

Per informazioni sui parametri accettabili, vedere la descrizione del comando.

2.3.11.4 (FWM 16004) Il comando '{0}' non viene riconosciuto come comando valido

Causa

Questo comando runtime non è valido.

Azione

Per informazioni sui comandi runtime non validi, consultare la documentazione.

2.3.11.5 (FWM 16005) Impossibile scrivere nel file '{0}'

Causa

Non è stato possibile scrivere del contenuto nel file specificato.

Azione

Verificare che siano state specificate autorizzazioni di scrittura corrette.

2.3.12 FWM 17001 - FWM 17003

2.3.12.1 (FWM 17001) L'opzione {0} richiede un valore

Causa

Questa opzione richiede un valore. Il valore risulta mancante.

Azione

Assicurarsi che la sintassi della riga di comando sia corretta e riprovare l'operazione.

2.3.12.2 (FWM 17002) L'opzione {0} non consente un valore

Causa

Questa opzione ora non consente valori. Tuttavia, ne contiene uno.

Azione

Assicurarsi che la sintassi della riga di comando sia corretta e riprovare l'operazione.

2.3.12.3 (FWM 17003) Opzione '{0}' sconosciuta

Causa

Questa opzione non è valida.

Azione

Assicurarsi che la sintassi della riga di comando sia corretta e riprovare l'operazione.

2.3.13 FWM 20030 - FWM 20032

2.3.13.1 (FWM 20030) Impossibile raggiungere il CMS '{0}'. Specificare l'host e la porta corretti e verificare la presenza di problemi di rete; fare riferimento all'articolo della SAP Knowledge Base 2151044 nel SAP Support Portal.

Causa

Impossibile accedere al CMS.

Azione

Verificare che il nome del server CMS sia stato specificato utilizzando il formato `<host> : <port>`. Verificare la connettività di rete tra il client e il server. Accertarsi che il CMS sia stato avviato correttamente sul server (il CMS potrebbe essersi arrestato, bloccato o non rispondere).

Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'articolo della knowledge base di SAP [2151044](#) nel SAP Support Portal.

2.3.13.2 (FWM 20031) Impossibile raggiungere il CMS "{0}". Il CMS nel computer "{1}" è stato arrestato a causa di un errore critico

Causa

Impossibile accedere al CMS.

Azione

Il CMS locale è stato arrestato a causa di un errore critico. Per maggiori dettagli, consultare il file `error_cms<porta>.log`.

2.3.13.3 (FWM 20032) Impossibile raggiungere il CMS "{0}". Il CMS nel computer "{1}" è stato arrestato a causa di errori critici

Causa

Impossibile accedere al CMS.

Azione

Il CMS locale è stato arrestato a causa di errori critici. Per maggiori dettagli, consultare il file `error_cms<porta>.log`.

2.3.14 FWM 22001 - FWM 22024

2.3.14.1 (FWM 22001) Impossibile trovare il servizio con ID oggetto {0}.

Accertarsi che nessuna installazione sia in esecuzione. Questo errore si è verificato durante l'operazione: {1}

Causa

Il programma di installazione è stato eseguito in uno dei computer contenenti nodi.

Azione

Interrompere l'installazione ed eseguire di nuovo la configurazione guidata del sistema.

2.3.14.2 (FWM 22002) Impossibile trovare la categoria di servizio con ID oggetto {0}. Accertarsi che nessuna installazione sia in corso. Questo errore si è verificato durante l'operazione: {1}

Causa

L'installazione è stata eseguita in uno dei computer in cui si trovano i nodi.

Azione

Interrompere l'installazione ed eseguire di nuovo la configurazione guidata del sistema.

2.3.14.3 (FWM 22003) Impossibile trovare Adaptive Processing Server con ID oggetto {0}. Assicurarsi che non siano in esecuzione altre modifiche al server. Questo errore si è verificato durante l'operazione: {1}

Causa

Durante questa operazione sono stati aggiunti o rimossi server APS.

Azione

Interrompere qualsiasi operazione di creazione o rimozione di server ed eseguire di nuovo la configurazione guidata del sistema.

2.3.14.4 (FWM 22004) L'operazione server sta richiedendo troppo tempo.
Interruzione dell'operazione: {0}

Causa

I computer che ospitano i server possono essere sovraccarichi.

Azione

Arrestare altre applicazioni e servizi nei computer che ospitano i server oppure aumentare le risorse allocate a tali computer ed eseguire di nuovo la configurazione guidata del sistema.

2.3.14.5 (FWM 22005) Le definizioni della cartella possono esistere solo per casi comuni o specifici del nodo, non per entrambi

Causa

Le proprietà della cartella possono essere specificate solo per tutti i nodi o in modo esplicito per i nodi indicati, non per entrambe le soluzioni.

Azione

Rimuovere le definizioni per i casi comuni o per i casi specifici del nodo.

2.3.14.6 (FWM 22006) È necessario specificare i percorsi predefiniti delle cartelle

Causa

Non sono presenti proprietà che definiscono le cartelle predefinite.

Azione

Aggiungere definizioni di proprietà che specifichino i percorsi di file per le cartelle predefinite.

2.3.14.7 (FWM 22007) La proprietà {0} manca nella definizione

Causa

Una cartella manca nella definizione.

Azione

È necessario definire la cartella specificata.

2.3.14.8 (FWM 22008) La proprietà {0} sul numero di riga {1} non è supportata

Causa

È stata specificata una proprietà sconosciuta.

Azione

Rimuovere la proprietà sconosciuta dalla definizione.

2.3.14.9 (FWM 22009) Le proprietà della cartella non sono specificate

Causa

Non sono specificate proprietà della cartella.

Azione

È necessario definire le proprietà seguenti: Folders.InputFileStore, Folders.OutputFileStore, Folders.Log, Folders.Data e Folders.Auditing per i casi comuni, oppure Folders.<Nodo>.InputFileStore, Folders.<Nodo>.OutputFileStore, Folders.<Nodo>.Log, Folders.<Nodo>.Data e Folders.<Nodo>.Auditing per ogni nodo.

2.3.14.10 (FWM 22010) Il nodo {0} è presente nel sistema ma manca nella definizione

Causa

Un nodo manca nella definizione.

Azione

È necessario definire il nodo specificato.

2.3.14.11 (FWM 22020) La proprietà ha un numero imprevisto di componenti

Causa

La proprietà ha un numero imprevisto di componenti.

Azione

Verificare che il nome della proprietà sia stato indicato correttamente.

2.3.14.12 (FWM 22021) La proprietà è stata definita più di una volta. Non sono consentite definizioni multiple.

Causa

La proprietà è stata definita più di una volta.

Azione

Verificare che ogni proprietà sia definita solo una volta.

2.3.14.13 (FWM 22022) La proprietà non è riconosciuta

Causa

La proprietà non è riconosciuta.

Azione

Verificare che il nome della proprietà sia stato indicato correttamente.

2.3.14.14 (FWM 22023) La proprietà utilizza un valore non valido. Il valore della proprietà non è nel formato previsto.

Causa

Il valore della proprietà non è nel formato previsto.

Azione

Verificare che il valore sia nel formato previsto per la proprietà.

2.3.14.15 (FWM 22024) Impossibile trovare la proprietà richiesta: {0}

Causa

Manca una proprietà richiesta.

Azione

Aggiungere la proprietà mancante.

2.3.15 FWM 23000 - FWM 23066

2.3.15.1 (FWM 23000) ERRORE: AddNode - Il nome del nodo può contenere solo caratteri alfanumerici e di sottolineatura. Il primo carattere non può essere un numero.

Causa

È stato specificato un nome di nodo non valido per AddNode.

Azione

Se si avvia AddNode manualmente dalla console, modificare l'argomento -name in base alle linee guida descritte nel messaggio di errore. Se si avvia AddNode da un client (ad esempio CCM), contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.2 (FWM 23001) ERRORE: AddNode - Il sistema operativo non è stato riconosciuto

Causa

È stato specificato un sistema operativo non valido per AddNode.

Azione

Se si avvia AddNode manualmente dalla console, immettere un nome valido di sistema operativo per l'argomento `-platform`. Utilizzare uno dei valori seguenti: `aix_rs6000_64`, `aix_rs6000`, `linux_x64`, `linux_x86`, `solaris_sparcv9`, `solaris_sparc`, `win64_x64`, `win32_x86`. Se si avvia AddNode da un client (ad esempio CCM), contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.3 (FWM 23002) **ERRORE:** AddNode - Impossibile accedere al sistema CMS "{0}" con le credenziali fornite. Assicurarsi che il nome, il numero di porta e le credenziali del CMS siano corretti.

Causa

Le credenziali fornite per il server CMS sono errate.

Azione

Assicurarsi che il nome, il numero di porta e le credenziali del CMS siano corretti.

2.3.15.4 (FWM 23003) **ERROR:** AddNode - Impossibile scrivere le informazioni di installazione nel file: "{0}". Assicurarsi che lo spazio su disco sia sufficiente e che siano state concesse le autorizzazioni di scrittura.

Causa

Il tentativo di scrivere informazioni di installazione in un file non è riuscito a causa di un errore di I/O.

Azione

Assicurarsi che lo spazio su disco sia sufficiente e che siano state concesse le autorizzazioni di scrittura.

2.3.15.5 (FWM 23004) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - Impossibile trovare il file: "{0}". L'installazione di
Server Intelligence non è stata rilevata in questa posizione.

Causa

Il file di installazione è vuoto o non è stato trovato.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.6 (FWM 23005) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - L'installazione di Server Intelligence non è stata
inizializzata in questo repository.

Causa

Si è verificato un errore interno al repository.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.7 (FWM 23006) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - È stato rilevato un oggetto di installazione duplicato

Causa

Si è verificato un errore interno al repository.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.8 (FWM 23007) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - Interruzione del commit dei file DFO per {0} a causa di errori

Causa

Si è verificato un errore interno di AddNode.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.9 (FWM 23008) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - Creazione del nodo non riuscita

Causa

Impossibile creare il nodo.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.10 (FWM 23009) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - Aggiornamento del nodo non riuscito

Causa

Impossibile aggiornare il nodo.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.11 (FWM 23010) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - Un file "{1}" per un nodo denominato {0} esiste già in
questo computer

Causa

Il file esiste già.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.12 (FWM 23011) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - In questo cluster esiste già un nodo denominato {0}

Causa

Il nodo esiste già nel cluster.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.13 (FWM 23012) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - Un nodo denominato {0} con file "{1}" non esiste in questo computer

Causa

Il nodo non esiste nel computer.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.14 (FWM 23013) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - Un nodo denominato {0} non esiste in questo computer nel cluster a cui si è connessi

Causa

Impossibile trovare il nodo denominato {0}.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.15 (FWM 23014) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - È stato rilevato un nodo duplicato imprevisto

Causa

Sono stati rilevati nodi duplicati.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.16 (FWM 23015) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - Eliminazione del nodo non riuscita. Il nodo esiste nel repository ma non è presente in un computer locale.

Causa

Errore durante l'eliminazione di un nodo. Il nodo esiste nel repository ma non è presente in un computer locale.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.17 (FWM 23016) ERRORE: si è verificato un errore interno. AddNode - Eliminazione del nodo non riuscita. Il nodo esiste nel repository ma non è presente in un computer locale.

Causa

Errore durante l'eliminazione di un nodo. Il nodo esiste nel repository ma non è presente in un computer locale.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.18 (FWM 23017) **ERRORE:** AddNode - Il nodo e/o alcuni dei relativi server sono ancora in esecuzione. Arrestare il nodo.

Causa

Il nodo e/o alcuni dei relativi server sono ancora in esecuzione.

Azione

Arrestare il nodo.

2.3.15.19 (FWM 23018) **ERRORE:** AddNode - Il nodo e/o alcuni dei relativi server [{0}] sono ancora in esecuzione. Arrestare il nodo.

Causa

Il nodo e/o alcuni dei relativi server sono ancora in esecuzione.

Azione

Arrestare il nodo.

2.3.15.20 (FWM 23019) **ERRORE:** AddNode - Impossibile utilizzare contemporaneamente le opzioni -adopt e -update

Causa

I parametri utilizzati nella riga di comando per avviare AddNode contengono sia -adopt che -update.

Azione

Se si avvia AddNode manualmente dalla console, modificare la riga di comando in modo da utilizzare solo una opzione. Se si avvia AddNode da un client (ad esempio CCM), contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.21 (FWM 23020) **ERRORE:** AddNode - Impossibile utilizzare contemporaneamente le opzioni -devmode e -update

Causa

I parametri utilizzati nella riga di comando per avviare AddNode contengono sia -devmode che -update.

Azione

Se si avvia AddNode manualmente dalla console, modificare la riga di comando in modo da utilizzare solo una opzione. Se si avvia AddNode da un client (ad esempio CCM), contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.22 (FWM 23021) **ERRORE:** AddNode - Impossibile utilizzare contemporaneamente le opzioni -devmode e -adopt

Causa

I parametri utilizzati nella riga di comando per avviare AddNode contengono sia -devmode che -adopt.

Azione

Se si avvia AddNode manualmente dalla console, modificare la riga di comando in modo da utilizzare solo una opzione. Se si avvia AddNode da un client (ad esempio CCM), contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.23 (FWM 23022) **ERROR:** AddNode - Impossibile scrivere nel file: "{0}". Assicurarsi che lo spazio su disco sia sufficiente e che siano state concesse le autorizzazioni di scrittura.

Causa

Tentativo di scrittura nel file {0} non riuscito.

Azione

Assicurarsi che lo spazio su disco sia sufficiente e che siano state concesse le autorizzazioni di scrittura. Se l'errore persiste, contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.24 (FWM 23023) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - Impossibile trovare il bundle delle risorse "{0}"

Causa

Si è verificato un errore interno.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.25 (FWM 23024) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - Impossibile trovare la risorsa denominata "{0}". Verrà utilizzata una vecchia descrizione del server "{1}".

Causa

Si è verificato un errore interno.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.26 (FWM 23025) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.

L'esecuzione del CMS è stata interrotta in modo imprevisto con codice di uscita {0}

Causa

Errore di AddNode: l'esecuzione del CMS è stata interrotta in modo imprevisto.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.27 (FWM 23026) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.

Impossibile avviare il CMS: {0}

Causa

Impossibile avviare il CMS.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.28 (FWM 23027) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.

AddNode - Il file {0} non è stato accettato da alcun filtro

Causa

Si è verificato un errore interno.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.29 (FWM 23028) ERROR: AddNode - La directory di importazione "{0}"
specificata non esiste o non contiene file di Server Intelligence.

Causa

La directory temporanea specificata nell'argomento `-importdir` non esiste o non è accessibile.

Azione

Se si avvia AddNode dalla riga di comando, modificare il valore dell'argomento `-importdir` per specificare una directory accessibile. Se si avvia AddNode da un client (ad esempio CCM), contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.30 (FWM 23029) ERRORE: AddNode - La directory temporanea specificata non
esiste o non è accessibile

Causa

La directory temporanea specificata nell'argomento `-exportdir` non esiste o non è accessibile.

Azione

Se si avvia AddNode dalla riga di comando, modificare il valore dell'argomento `-exportdir` per specificare una directory accessibile. Se si avvia AddNode da un client (ad esempio CCM), contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.31 (FWM 23030) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - Impossibile generare XML dal file di origine "{0}". {1}

Causa

Si è verificato un errore interno.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.32 (FWM 23031) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - Impossibile leggere o analizzare il file XML "{0}". {1}

Causa

Si è verificato un errore interno.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.33 (FWM 23032) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - Il CUID è vuoto nel file {0}

Causa

Si è verificato un errore interno.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.34 (FWM 23033) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - Questo server utilizza più contenitori di servizio {0} ma è previsto che utilizzi 1 solo contenitore di servizio

Causa

Si è verificato un errore interno.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.35 (FWM 23034) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.

AddNode - Questo server non deve utilizzare {0} direttamente, poiché è un servizio o un servizio di supporto contenitore

Causa

Si è verificato un errore interno.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.36 (FWM 23035) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.

AddNode - Questo server sta tentando di utilizzare il contenitore di servizio con CUID {0}, ma nel computer non è presente alcun DFT per tale contenitore di servizio

Causa

Si è verificato un errore interno.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.37 (FWM 23036) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.

AddNode - Questo server sta tentando di ospitare il servizio con CUID {1}, ma nel computer non è presente alcun DFT per tale servizio e {0} non lo supporta

Causa

Si è verificato un errore interno.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.38 (FWM 23037) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.

AddNode - Questo server sta tentando di ospitare {1}, ma {0} non lo supporta

Causa

Si è verificato un errore interno.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.39 (FWM 23038) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.

AddNode - Questo server sta tentando di utilizzare il servizio con CUID {0}, ma nel computer non è presente alcun DFT per tale servizio

Causa

Si è verificato un errore interno.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.40 (FWM 23039) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - {0} può ospitare il servizio con CUID {1}, ma nel computer
non è presente alcun DFT per tale servizio

Causa

Si è verificato un errore interno.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.41 (FWM 23040) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - {0} dipende dal servizio con CUID {1}, ma nel computer non
è presente alcun DFT per tale servizio

Causa

Si è verificato un errore interno.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.42 (FWM 23041) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - {0} non deve dipendere da {1} poiché è un servizio di supporto contenitore

Causa

Si è verificato un errore interno.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.43 (FWM 23042) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - {0} può essere ospitato dal contenitore di servizio con CUID {1}, ma nel computer non è presente alcun DFT per tale contenitore di servizio

Causa

Si è verificato un errore interno.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.44 (FWM 23043) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - Sebbene sia previsto che {0} venga ospitato da un solo contenitore di servizio, può anche essere ospitato da {1}

Causa

Si è verificato un errore interno.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.45 (FWM 23044) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.

AddNode - {0} non può essere ospitato da alcun contenitore di servizio

Causa

Si è verificato un errore interno.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.46 (FWM 23045) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.

AddNode - {0} non è richiesto da alcun servizio, mentre dovrebbe esserlo in quanto è un servizio di supporto

Causa

Si è verificato un errore interno.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.47 (FWM 23046) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - {0} è associato a SI_SERVICE_CLASS={1}, che non è riconosciuto

Causa

Si è verificato un errore interno.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.


2.3.15.48 (FWM 23047) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - Sebbene sia previsto che {0} abbia esattamente {1} categoria/e di servizio, ne ha {2}

Causa

Si è verificato un errore interno.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.49 (FWM 23048) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - Manca un servizio necessario per l'operazione. Si sta tentando di utilizzare il servizio con CUID {0}, ma nel computer non è presente alcun DFT per esso.

Causa

Si è verificato un errore interno.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.50 (FWM 23049) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - Impossibile trovare il file: "{0}"

Causa

Si è verificato un errore interno.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.51 (FWM 23050) ERRORE: AddNode - Impossibile accedere al file: "{0}".
Assicurarsi che siano state concesse le necessarie autorizzazioni

Causa

Si è verificato un problema di lettura o scrittura in un file durante la rimozione di un nodo.

Azione

Assicurarsi che siano state concesse le necessarie autorizzazioni.

2.3.15.52 (FWM 23051) ERRORE: AddNode - Il nodo "{0}" è ancora in esecuzione.
Arrestare il nodo.

Causa

Tentata la rimozione di un nodo mentre il nodo SIA è ancora in esecuzione.

Azione

Assicurarsi che siano state concesse le necessarie autorizzazioni.

Se si avvia AddNode manualmente dalla console, arrestare prima il nodo. Se si avvia AddNode da un client (ad esempio CCM), contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.53 (FWM 23052) ERRORE: AddNode - Il server "{0}" è ancora in esecuzione.
Arrestare il server.

Causa

Tentata la rimozione di un nodo mentre il server {0} è ancora in esecuzione.

Azione

Se si avvia AddNode manualmente dalla console, arrestare prima il nodo e i server. Se si avvia AddNode da un client (ad esempio CCM), contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.54 (FWM 23053) ERRORE: AddNode - Non esiste alcun nodo denominato "{0}".
Specificare un nome corretto per il nodo.

Causa

Impossibile rimuovere un nodo inesistente.

Azione

Specificare un nome corretto per il nodo.

2.3.15.55 (FWM 23054) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - Impossibile eliminare gli InfoObject e i file di
distribuzione del nodo

Causa

Impossibile eliminare il nodo.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.56 (FWM 23055) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - Impossibile eliminare i file del nodo

Causa

Impossibile eliminare uno dei file relativi al nodo durante la rimozione del nodo.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.57 (FWM 23056) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - Impossibile eliminare il nodo in CCM

Causa

Tentativo non riuscito di rimuovere un nodo da CCM durante la rimozione del nodo.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.58 (FWM 23057) ERRORE: Il file {0} non è scrivibile. Assicurarsi che siano state concesse le necessarie autorizzazioni

Causa

Il file specificato in {0} ({0} è stato recuperato dal valore dell'argomento -backup) non è scrivibile o è una directory.

Azione

Se si avvia AddNode manualmente dalla console, modificare la riga di comando in modo che il file specificato in -backup sia scrivibile. Se si avvia AddNode da un client (ad esempio CCM), contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.59 (FWM 23058) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - Impossibile eseguire il backup di {0}: {1}

Causa

Backup della configurazione del server non riuscito.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.60 (FWM 23059) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - Impossibile elaborare {0}: {1}

Causa

Ripristino della configurazione del server non riuscito.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.61 (FWM 23060) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.

AddNode - Azione Sposta nodo non riuscita: {0}

Causa

Tentativo di spostamento di un nodo non riuscito.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.62 (FWM 23061) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.

AddNode - Impossibile eseguire il commit delle modifiche nell'oggetto:
{0}

Causa

Si è verificato un problema nel repository.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.63 (FWM 23062) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.

AddNode - Impossibile identificare il cluster di origine e/o di
destinazione

Causa

Si è verificato un problema nel cluster di origine e/o di destinazione.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.64 (FWM 23063) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - I cluster di origine e di destinazione non possono essere
gli stessi

Causa

Si è verificato un problema nel cluster di origine e/o di destinazione.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.65 (FWM 23064) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - Impossibile aggiornare SLD: {0}

Causa

Impossibile eseguire BOBJ SLDDS durante il tentativo di aggiornare l'ambiente SLD.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.66 (FWM 23065) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - Impossibile configurare la connessione al database del
sistema CMS: {0}

Causa

La configurazione della connessione al database del sistema CMS non è riuscita.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.15.67 (FWM 23066) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.
AddNode - {0}

Causa

Si è verificata un'eccezione comune.

Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

2.3.16 FWM 24001

2.3.16.1 (FWM 24001) Sono state rilevate incoerenze interne tra i plug-in. I
plug-in "{0}" e "{1}" tentano di trasformare i diritti nella cartella
con lo stesso livello superiore "{2}"

Causa

Questo errore si verifica quando 2 o più plug-in di migrazione tentano di gestire i diritti di una specifica cartella di livello principale che non ha alcuna relazione con la migrazione. L'errore deve essere visibile internamente ai writer plug-in di migrazione in altri team di dominio in modo che vengano a conoscenza del conflitto con altri plug-in.

Azione

Correggere l'implementazione del plug-in di migrazione in modo che punti a un'altra cartella di livello superiore.

2.3.17 FWM 25001

2.3.17.1 (FWM 25001) Impossibile mappare questo gruppo perché non è stato possibile trovare il plug-in di autenticazione corrispondente "{0}" nel CMS di destinazione

Causa

Un alias di gruppo specificato nell'origine Gruppo utenti corrisponde a un tipo di autenticazione non supportato dal CMS di destinazione.

Azione

Verificare se al tipo di autenticazione specificato corrisponde un plug-in installato nel CMS di destinazione. In caso contrario, installarlo e distribuirlo.

2.4 Messaggi di errore relativi ai server piattaforma BI (FWB)

I server della piattaforma BI comprendono le seguenti categorie di messaggi di errore:

Intervallo	Categoria
FWB 00004 - FWB 200002	Server piattaforma BI (FWB)

2.4.1 FWB 00001 - FWB 00999

2.4.1.1 La richiesta non è destinata al CMS corrente, ma a %1. (FWB 00001)

Causa

È stata inviata una richiesta a un server CMS non previsto.

Azione

Assicurarsi che la richiesta venga inviata al CMS corretto.

2.4.1.2 Il plug-in di protezione %1 non è attivato. Contattare l'amministratore per ulteriori dettagli. (FWB 00002)

Causa

Un plug-in di protezione richiesto è disabilitato o risulta mancante.

Azione

Assicurarsi che il file del plug-in di protezione richiesto esista e sia abilitato.

2.4.1.3 Token di accesso non valido. (FWB 00003)

Causa

Il token di accesso è scaduto, le informazioni di autenticazione mancano o l'utente non è valido.

Azione

Rigenerare il token con le informazioni di autenticazione necessarie per un utente valido e tentare accedere nuovamente.

2.4.1.4 Decrittografia del ticket Kerberos inviato dal client non riuscita.
Contattare l'amministratore del sistema per assicurarsi che
l'autenticazione Kerberos sia configurata correttamente. (FWB 00004)

Causa

Il server non è stato in grado di decrittografare alcuni dati di autenticazione Kerberos del client.

Azione

Verificare che sull'account del servizio sia mappato un SPN valido.

2.4.1.5 Un client diverso da quello specificato nel token ha utilizzato
un token di logon oppure si è verificato un errore durante la
determinazione dell'indirizzo IP del client. (FWB 00005)

Causa

Il token di accesso contiene informazioni su un client diverso oppure non è stato possibile determinare
l'indirizzo IP del client.

Azione

Assicurarsi che il token utilizzato provenga dal client corretto e che l'indirizzo IP del client sia accessibile. In
alternativa generare un nuovo token.

2.4.1.6 Errore del Gestore plug-in: impossibile individuare il plug-in
richiesto %1 sul server. (FWB 00006)

Causa

Un plug-in richiesto risulta mancante.

Azione

Assicurarsi che il plug-in richiesto esista e sia installato correttamente.

2.4.1.7 `Utente "%1" non trovato. (FWB 00007)`

Causa

L'utente oppure l'alias dell'utente risulta mancante.

Azione

Assicurarsi che l'utente esista e disponga di un alias valido.

2.4.1.8 `Impossibile accedere al sistema mediante l'autenticazione Enterprise. Assicurarsi che le informazioni di accesso siano corrette. (FWB 00008)`

Causa

Impossibile accedere. Non è stato possibile trovare il nome utente o la password non è valida.

Azione

Verificare che il nome utente e la password siano corretti.

2.4.1.9 `Questa funzionalità è stata disattivata. (FWB 00009)`

Causa

La funzionalità richiesta è stata disabilitata.

Azione

Abilitare la funzionalità richiesta.

2.4.1.10 L'utente deve avere almeno un alias. (FWB 00010)

Causa

Non è disponibile alcun alias per l'account utente.

Azione

Assicurarsi che l'account utente disponga di almeno un alias.

2.4.1.11 ID sessione non valido. (FWB 00011)

Causa

La sessione è scaduta.

Azione

Connettersi nuovamente.

2.4.1.12 L'account utente è stato disabilitato. (FWB 00012)

Causa

È possibile che l'account utente sia stato disabilitato manualmente, che l'alias dell'account utente sia stato disabilitato, che la password sia scaduta o che l'utente abbia tentato di eseguire troppi accessi che non sono riusciti.

Azione

Abilitare l'account utente e assicurarsi che gli alias e la password dell'utente siano validi.

2.4.1.13 Non si dispone di un numero di licenze utente designato sufficiente a rendere l'utente un utente designato. Sono disponibili %1 licenze utente designato. (FWB 00013)

Causa

È stato raggiunto il numero massimo di utenti denominati consentito dalle chiavi di licenza correnti.

Azione

Attendere la disconnessione di altri utenti oppure aggiornare le chiavi di licenza.

2.4.1.14 Tutte le %1 licenze di accesso simultaneo del sistema sono in uso al momento oppure il codice di licenza del sistema è scaduto. Riprovare più tardi o contattare l'amministratore per ottenere licenze aggiuntive. (FWB 00014)

Causa

È stato raggiunto il numero massimo di utenti simultanei consentito dalle chiavi di licenza correnti.

Azione

Attendere la disconnessione di altri utenti oppure aggiornare le chiavi di licenza.

2.4.1.15 Operazione non consentita con il set corrente di chiavi di licenza.

Aggiornare le chiavi di licenza per abilitare questa operazione. (FWB 00015)

Causa

Le chiavi di licenza correnti non consentono questa operazione (ad esempio l'utilizzo dell'autenticazione di terze parti o la modifica di eventi o gruppi di server).

Azione

Aggiornare le chiavi di licenza.

2.4.1.16 La chiave di licenza non è valida o è scaduta. Se si è ricevuta una chiave di licenza temporanea tramite l'acquisto di un altro prodotto SAP BusinessObjects, è necessario registrare la piattaforma SAP BusinessObjects BI per ricevere la chiave di licenza permanente. (FWB 00016)

Causa

La chiave di licenza corrente non è valida o è scaduta.

Azione

Immettere una chiave di licenza valida.

2.4.1.17 Eccezione del plug-in %1. Questo plug-in verrà disattivato. Contattare l'amministratore. (FWB 00017)

Causa

Si è verificato un errore in un plug-in di terze parti. Il plug-in è stato disabilitato.

Azione

Rimuovere, aggiornare e testare il plug-in di terze parti prima di abilitarlo.

2.4.1.18 Il provider di autenticazione (%1) associato a questa sessione di accesso non supporta il Single Sign-On tra processi. Contattare l'amministratore per ulteriori dettagli. (FWB 00018)

Causa

Il fornitore di autenticazione per questa sessione non supporta Single Sign On.

Azione

Utilizzare un fornitore di autenticazione diverso oppure configurare il fornitore corrente per l'utilizzo del Single Sign On.

2.4.1.19 Il provider di autenticazione (%1) associato a questa sessione di accesso non ha attivato il Single Sign-On tra processi. Contattare l'amministratore per ulteriori dettagli. (FWB 00019)

Causa

Nel fornitore di autenticazione per questa sessione non è abilitato Single Sign On.

Azione

Abilitare il Single Sign On per questo fornitore di autenticazione.

2.4.1.20 Single Sign-On non riuscito. Contattare l'amministratore per ulteriori dettagli. (FWB 00020)

Causa

È possibile che le informazioni di autenticazione del Single Sign On non siano valide o che nel fornitore di autenticazione si sia verificato un errore interno.

Azione

Assicurarsi che le informazioni di autenticazione del Single Sign On siano valide e che il Single Sign On funzioni correttamente nel fornitore di autenticazione.

2.4.1.21 Single Sign-On non riuscito perché la sessione associata non può essere verificata. Accedere nuovamente alla piattaforma BI. (FWB 00021)

Causa

È possibile che il token della sessione non sia valido o sia scaduto, che manchino le informazioni di autenticazione, che la sessione originale sia scaduta o che l'account utente non sia valido.

Azione

Rigenerare il token con le informazioni di autenticazione necessarie per un utente valido e tentare di rieseguire l'accesso.

2.4.1.22 Il segreto condiviso dell'autenticazione affidabile è scaduto. (FWB 00022)

Causa

Il segreto condiviso dell'autenticazione affidabile è scaduto.

Azione

Aggiornare il segreto condiviso dell'autenticazione affidabile.

2.4.1.23 Lo sfasamento del segnale di clock del client è eccessivo. (FWB 00023)

Causa

La richiesta di autenticazione affidabile è scaduta o la differenza dell'ora tra il client e il server è eccessiva (i fusi orari sono diversi).

Azione

Assicurarsi che le richieste di autenticazione affidabile non siano in scadenza e sincronizzare l'ora sul client e sul server.

2.4.1.24 CMS della piattaforma SAP BusinessObjects BI: database di sistema CMS "%1" non disponibile. L'errore non può essere corretto dall'utente finale. Segnalare l'errore all'amministratore di sistema o all'amministratore del database. (FWB 00024)

Causa

Nel server CMS non sono disponibili connessioni al database.

Azione

Assicurarsi che il database sia in esecuzione, disponibile e accetti le connessioni dal CMS. Aumentare il numero di connessioni al database.

2.4.1.25 Query non valida. (FWB 00025)

Causa

La stringa di query non è valida.

Azione

Assicurarsi che la sintassi della query sia corretta.

2.4.1.26 Nome oggetto duplicato nella stessa cartella. (FWB 00026)

Causa

È stato effettuato il tentativo di creare un oggetto con un nome che esiste già.

Azione

Assegnare all'oggetto un nome univoco.

2.4.1.27 Il database di sistema CMS è sovraccarico, riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore di sistema. (FWB 00027)

Causa

La richiesta ha raggiunto il timeout durante l'attesa delle risorse del database

Azione

La distribuzione è sovraccarica. Aumentare il numero di connessioni al database.

2.4.1.28 Il plug-in secLdap non è riuscito a connettersi agli host specificati.
(FWB 00028)

Causa

Impossibile stabilire una connessione al server LDAP.

Azione

Assicurarsi che il server LDAP sia online e accetti le connessioni.

2.4.1.29 Accesso non riuscito. Assicurarsi di appartenere a un gruppo mappato valido. (FWB 00029)

Causa

L'utente non appartiene ad alcun gruppo di terze parti mappato nella piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Azione

Assicurarsi che l'utente appartenga ad almeno un gruppo mappato.

2.4.1.30 Operazione richiesta non eseguita dal server di directory. Informazioni aggiuntive: %1 (FWB 00030)

Causa

Il server di directory non è in grado di eseguire l'operazione richiesta.

Azione

Assicurarsi che l'account utente sia abilitato.

2.4.1.31 Destinazione disabilitata. [%1]: [%2]. Annotare il nome del job server utilizzato per la richiesta e contattare l'amministratore di sistema per verificare che la destinazione specificata sia abilitata. (FWB 00031)

Causa

Non è stato possibile consegnare i risultati del processo in quanto il plug-in di destinazione specificato dal processo è stato disabilitato sul server che ha elaborato il processo.

Azione

Prendere nota del nome del job server che ha elaborato il processo, individuarlo nell'elenco dei server della Central Management Console e utilizzare l'azione *Destinazione* per aggiungere e configurare la destinazione richiesta.

2.4.1.32 Canale riservato non valido. (FWB 00032)

Causa

Il canale riservato non è stato stabilito.

Azione

Utilizzare una versione più recente della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence in grado di stabilire un canale riservato o disabilitare la modalità FIPS.

2.4.1.33 Impossibile crittografare proprietà indicizzata %1. (FWB 00033)

Causa

Le proprietà indicizzate nel database CMS (Central Management Server) non possono essere crittografate.

Azione

Non abilitare il flag crittografato per le proprietà indicizzate.

2.4.1.34 Impossibile connettere client non conforme a FIPS: modalità FIPS attiva. (FWB 00034)

Causa

Non è stato possibile connettere un client non conforme a FIPS in quanto la modalità FIPS è attiva.

Azione

Installare una versione più recente della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence in grado di stabilire un canale riservato o disabilitare la modalità FIPS.

2.4.1.35 Impossibile spostare la chiave di crittografia dallo stato %1 allo stato %2 (FWB 00035)

Causa

Alcune modifiche allo stato della chiave sono disattivate. Una chiave disattivata può passare solo allo stato di rigenerazione della chiave e una volta impostata su quello stato può passare solo allo stato sospeso.

Azione

È possibile impostare SI_KEY_STATE solo su valori consentiti.

2.4.1.36 Oggetto di sistema critico mancante. Nome: %1, CUID: %2. (FWB 00036)

Causa

L'installazione è danneggiata e non è possibile inizializzare il server Central Management a causa dell'assenza di un file fondamentale nella distribuzione.

Azione

Reinstallare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

2.4.1.37 Tipo di oggetto di sistema critico mancante. Tipo: %1. (FWB 00037)

Causa

L'installazione è danneggiata e non è possibile inizializzare il server Central Management a causa dell'assenza di un file fondamentale nella distribuzione.

Azione

Reinstallare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

2.4.1.38 La directory del file di distribuzione %1 non esiste o non contiene file. (FWB 00038)

Causa

La directory contenente i file della distribuzione è vuota o è stato impossibile trovarla.

Azione

Verificare che la directory contenga i file di distribuzione o reinstallare la distribuzione.

2.4.1.39 La directory del file di distribuzione %1 non esiste o non contiene file di codice. (FWB 00039)

Causa

La directory contenente i file di distribuzione non può essere trovata o non include file di inizializzazione del codice.

Azione

Verificare che la directory contenga i file di distribuzione dell'inizializzazione del codice. Potrebbe essere necessario reinstallare la distribuzione per risolvere questo problema.

2.4.1.40 Impossibile eseguire il salvataggio dell'oggetto o degli oggetti.
L'oggetto "%1" (ID: %2) è bloccato dalla sessione "%3" (ID: %4). (FWB 00040)

Causa

È stato effettuato un tentativo di modificare un oggetto bloccato da un'altra sessione.

Azione

Ritentare l'operazione in un secondo momento. Se il problema persiste, eliminare la sessione identificata nel messaggio di errore.

2.4.1.41 Impossibile eseguire il salvataggio dell'oggetto o degli oggetti.
L'oggetto "%1" (ID: %2) è bloccato in sovrapposizione dalla sessione "%3" (ID: %4). (FWB 00041)

Causa

È stato effettuato un tentativo di modificare un oggetto bloccato da un'altra sessione in quanto un oggetto antenato è stato a sua volta bloccato.

Azione

Ritentare l'operazione in un secondo momento. Se il problema persiste, terminare la sessione identificata nel messaggio di errore.

2.4.1.42 Impossibile eliminare l'oggetto o gli oggetti. L'oggetto "%1" (ID: %2) è bloccato dalla sessione "%3" (ID: %4). (FWB 00042)

Causa

È stato effettuato un tentativo di eliminare un oggetto bloccato da un'altra sessione.

Azione

Ritentare l'operazione in un secondo momento. Se il problema si verifica di nuovo, terminare la sessione identificata nel messaggio di errore.

2.4.1.43 Impossibile eliminare l'oggetto o gli oggetti. L'oggetto "%1" (ID: %2) è bloccato in sovrapposizione dalla sessione "%3" (ID: %4). (FWB 00043)

Causa

È stato effettuato un tentativo di eliminare un oggetto bloccato da un'altra sessione in quanto un oggetto antenato è stato a sua volta bloccato.

Azione

Ritentare l'operazione in un secondo momento. Se il problema persiste, terminare la sessione identificata nel messaggio di errore.

2.4.1.44 Impossibile bloccare l'oggetto o gli oggetti. L'oggetto "%1" (ID: %2) è bloccato dalla sessione "%3" (ID: %4). (FWB 00044)

Causa

È stato effettuato un tentativo di bloccare un oggetto già bloccato da un'altra sessione.

Azione

Ritentare l'operazione in un secondo momento. Se il problema si verifica di nuovo, terminare la sessione identificata nel messaggio di errore.

2.4.1.45 Impossibile bloccare l'oggetto o gli oggetti. L'oggetto "%1" (ID: %2) è bloccato in sovrapposizione dalla sessione "%3" (ID: %4). (FWB 00045)

Causa

È stato effettuato un tentativo di bloccare un oggetto già bloccato da un'altra sessione in quanto un oggetto antenato è stato a sua volta bloccato.

Azione

Ritentare l'operazione in un secondo momento. Se il problema persiste, terminare la sessione identificata nel messaggio di errore.

2.4.1.46 Impossibile eseguire il salvataggio dell'oggetto o degli oggetti. Quando si salva l'oggetto "%1" (ID: %2) con la versione %3, si verifica un conflitto con la versione corrente %4 rispetto alla proprietà "%5". Impossibile unire modifiche. (FWB 00046)

Causa

Un commit di tipo first-writer-wins non è riuscito a causa di un tentativo di modificare una proprietà modificata contemporaneamente da un altro commit.

Azione

Recuperare di nuovo l'oggetto e ritentare l'operazione.

2.4.1.47 Impossibile eseguire il salvataggio delle modifiche all'attributo della relazione. Quando si salva la relazione %1 tra padre %2 e figlio %3 con la versione %4, si verifica un conflitto con la versione corrente %5 rispetto alla proprietà "%6". Impossibile unire modifiche. (FWB 00047)

Causa

Un commit di tipo first-writer-wins non è riuscito a causa di un tentativo di unire proprietà di una relazione attribuita modificate contemporaneamente da un altro commit.

Azione

Recuperare di nuovo l'oggetto e ritentare l'operazione.

2.4.1.48 Impossibile eseguire il salvataggio delle modifiche all'attributo della relazione. Quando si salva la relazione %1 tra padre %2 e figlio %3 con la versione %4, si verifica un conflitto con la versione corrente %5. (FWB 00048)

Causa

Un commit di tipo first-writer-wins non è riuscito a causa di un tentativo di sostituire una relazione attribuita modificata contemporaneamente da un altro commit.

Azione

Recuperare di nuovo l'oggetto e ritentare l'operazione.

2.4.1.49 Impossibile eliminare l'oggetto o gli oggetti modificati tra query e salvataggio. Quando si elimina l'oggetto "%1" (ID: %2) con la versione %3, si verifica un conflitto con la versione corrente %4. (FWB 00049)

Causa

Un commit di tipo first-writer-wins non è riuscito a causa di un tentativo di eliminare un oggetto modificato contemporaneamente da un altro commit.

Azione

Recuperare di nuovo l'oggetto e ritentare l'operazione.

2.4.1.50 Impossibile eseguire il salvataggio dell'oggetto o degli oggetti.
Poiché l'oggetto "%2" (Id - %3) è stato sottoposto a query, un altro utente ha modificato la relazione "%1". (FWB 00050)

Causa

Un commit di tipo first-writer-wins non è riuscito a causa di un tentativo di eseguire un aggiornamento dei limiti della relazione explicit-list modificati contemporaneamente da un altro commit.

Azione

Recuperare di nuovo l'oggetto e ritentare l'operazione.

2.4.1.51 Impossibile eseguire il salvataggio dell'oggetto o degli oggetti.
L'oggetto "%1" (Id - %2) con la versione %3 è obsoleto rispetto alla versione corrente %4 affinché sia possibile eseguire correttamente un'unione. Gli oggetti devono essere delle versioni %5. (FWB 00051)

Causa

Un commit di tipo first-writer-wins non è riuscito in quanto l'oggetto sottoposto a commit è troppo vecchio rispetto alla versione contenuta nel database.

Azione

Recuperare di nuovo l'oggetto e ritentare l'operazione.

2.4.1.52 Alcune proprietà non sono state unite. Quando si salva l'oggetto "%1" (ID: %2) con la versione %3 si verifica un conflitto con la versione corrente %4. Le seguenti proprietà non sono state unite: "%5". (FWB 00052)

Causa

Un commit non è riuscito a unire correttamente tutte le modifiche. I conflitti esistevano con le modifiche apportate contemporaneamente da un altro commit.

Azione

Verificare se il risultato dell'unione non riuscita è accettabile.

2.4.1.53 Tutti i CMS contenuti in un cluster hanno le stesse impostazioni per le modalità FIPS e SSL (FWB 00053)

Causa

Un server CMS (Central Management Server) non conforme a FIPS ha tentato di eseguire il join di un cluster compatibile con FIPS oppure un CMS con il SSL disabilitato ha tentato di eseguire il join di un cluster abilitato per SSL.

Azione

Abilitare la modalità FIPS o SSL per tutti i nodi Server Intelligence Agent che utilizzano il Central Configuration Manager.

2.4.1.54 Il numero ID dell'oggetto %1 ha un tipo non valido di %2. (FWB 00054)

Causa

È stato effettuato un tentativo di creare o aggiornare un oggetto in cui il SI_KIND specificato non esiste.

Azione

Specificare il nome di un oggetto esistente per il rispettivo KIND.

2.4.1.55 Il numero ID dell'oggetto %1 ha un ID Prog non valido di %2. (FWB 00055)

Causa

È stato effettuato un tentativo di creare o aggiornare un oggetto in cui il SI_PROGID specificato non esiste.

Azione

Specificare il nome di un oggetto esistente per il PROGID.

2.4.1.56 Il numero di licenze utente basate su ruolo disponibile non è sufficiente per aggiungere questo utente. Si dispone di %1 licenze utente basate su ruolo. (FWB 00056)

Causa

È stato raggiunto il limite di utenti nell'ambito di una licenza basata su ruoli.

Azione

Eliminare utenti dal sistema o aggiornare la chiave di licenza.

2.4.1.57 Il numero di licenze utente designato disponibile non è sufficiente per accedere al sistema. Sono disponibili %1 licenze utente designato. (FWB 00057)

Causa

Gli utenti denominati non possono accedere alla distribuzione in quanto non esiste un numero sufficiente di licenze di utenti designati disponibili.

Azione

Aggiornare la chiave di licenza.

2.4.1.58 Non sono state fornite credenziali di autenticazione a FRS. (FWB 00058)

Causa

Non sono state fornite credenziali per il server FRS (File Repository Server). Si sta utilizzando un client FRS obsoleto, ma è stata specificata anche l'opzione `-disablelegacyclients` alla riga di comando FRS.

Azione

Utilizzare la versione più recente di FRS oppure non specificare `-disablelegacyclients`.

2.4.1.59 Le credenziali di autenticazione fornite a FRS sono state rifiutate dal CMS. (FWB 00059)

Causa

Il token di accesso che identifica l'utente non è valido o è scaduto, le informazioni sull'identificazione potrebbero non essere disponibili o l'account utente non è più valido.

Azione

Rigenerare il token di accesso con le informazioni sull'autenticazione necessarie per un utente valido e ritentare l'operazione.

2.4.1.60 Problemi durante il collegamento dell'utente a gruppi di utenti di terze parti. (FWB 00060)

Causa

Un plug-in di terze parti è stato configurato in modo errato.

Azione

Per ulteriori informazioni, abilitare l'analisi.

2.4.1.61 Le credenziali di autenticazione non consentono l'operazione. (FWB 00061)

Causa

L'account utente non dispone di credenziali sufficienti per eseguire l'operazione sul file.

Azione

Assicurarsi che l'account utente disponga di credenziali e diritti sufficienti per l'oggetto.

2.4.1.62 Le credenziali FRS sono state rifiutate dal CMS. (FWB 00062)

Causa

Il server CMS (Central Management Server) ha rifiutato le credenziali del server FRS (File Repository Server).

Azione

Riavviare i server CMS e FRS.

2.4.1.63 Utente non trovato (%1) (FWB 00063)

Causa

Impossibile trovare l'utente o all'utente manca un alias.

Azione

Assicurarsi che l'utente esista e disponga di un alias valido.

2.4.1.64 Per copiare dati da una versione precedente, utilizzare Upgrade Management Tool. Per ulteriori informazioni, consultare la relativa guide. (FWB 00064)

Causa

Le origini dati di origine e di destinazione devono appartenere alla stessa versione.

Azione

Per copiare i dati da una versione precedente, utilizzare lo strumento Upgrade Management Tool.

2.4.1.65 L'operazione richiede l'arresto di tutti i CMS nel cluster. Arrestare il CMS %1 (id: %2). (FWB 00065)

Causa

L'operazione richiede l'arresto di tutti i server CMS nel cluster.

Azione

Arrestare tutti i server CMS nel cluster.

2.4.1.66 ID di sistema vuoto. (FWB 00066)

Causa

L'ID di sistema non è configurato.

Azione

Configurare l'ID di sistema.

2.4.1.67 Archivio chiavi vuoto. (FWB 00067)

Causa

L'archivio chiavi non è configurato.

Azione

Configurare l'archivio chiavi.

2.4.1.68 L'alias è vuoto. (FWB 00068)

Causa

L'alias non è configurato.

Azione

Configurare l'alias.

2.4.1.69 L'ID/CUID principale dell'oggetto predefinito con CUID (%1) non è valido o è mancante. (FWB 00069)

Causa

L'oggetto Deployment File contiene un Default Object che include un riferimento non valido o mancante a un oggetto principale.

Azione

Verificare la specifica Default Object per garantire che SI_PARENTID o SI_PARENT_CUID faccia riferimento a un oggetto valido.

2.4.1.70 Le informazioni sul tipo dell'oggetto predefinito con CUID (%1) non sono valide o sono mancanti. Controllare il valore di SI_KIND. (FWB 00070)

Causa

L'oggetto Deployment File contiene un Default Object che include informazioni di tipo non valido o mancante.

Azione

Verificare la specifica Default Object per garantire che disponga di un SI_KIND e che il KIND esista nel sistema.

2.4.1.71 Impossibile elaborare l'oggetto predefinito con CUID (%1) poiché non è valido. Consultare il registro assert per dettagli. (FWB 00071)

Causa

L'oggetto Deployment File contiene un Default Object non valido.

Azione

Per ulteriori informazioni sulla mancata riuscita di Default Object, vedere il registro assert di Central Management Server.

2.4.1.72 Tentativo non riuscito di impostare una sottodirectory per i file
oggetto predefiniti dello spazio dei nomi. Nome: %1. Errore: %2. (FWB
00072)

Causa

Durante l'inizializzazione, il server Central Management Server non è riuscito a creare una nuova directory per i Default Object di Server Intelligence.

Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il messaggio di errore del file system.

2.4.1.73 L'autenticazione affidabile è disabilitata (FWB 00073)

Causa

Si è tentato di utilizzare una funzionalità che richiede l'abilitazione di Autenticazione affidabile.

Azione

Utilizzare la Central Management Console per abilitare Autenticazione affidabile.

2.4.1.74 Dati non validi (FWB 00074)

Causa

Sono stati inviati dati non validi al Central Management Server.

Azione

È necessario configurare Autenticazione affidabile. Per ulteriori informazioni, consultare il *Manuale dell'amministratore della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

2.4.1.75 Impossibile applicare il frammento di oggetto predefinito nel file %1 all'oggetto (Nome: %2; CUID: %3). Consultare il registro assert per dettagli. (FWB 00075)

Causa

Non è stato possibile applicare un frammento di Default Object all'oggetto predefinito.

Azione

Verificare il registro assert del Central Management Server per ulteriori informazioni sull'errore del frammento di Default Object.

2.4.1.76 Il plug-in di protezione %1 non è abilitato o non supporta il collegamento di attributi (FWB 00076)

Causa

L'oggetto del plug-in di protezione non era abilitato o non supporta il collegamento di attributi.

Azione

Utilizzare CMC per configurare il plug-in di protezione in modo da abilitarlo se supporta il collegamento di attributi.

2.4.1.77 Impossibile decrittografare l'oggetto, ottenere l'oggetto più recente dal cluster e riprovare (FWB 00077)

Causa

Il CMS corrente non può decrittografare il contenuto dell'oggetto perché la chiave di crittografia utilizzata per crittografare l'oggetto è stata eliminata o perché l'oggetto proviene da un altro cluster.

Azione

Provare a eseguire di nuovo l'operazione ma, se l'oggetto appartiene a un altro cluster, sarà necessario utilizzare LCM per importare l'oggetto al cluster corrente.

2.4.1.78 Il supporto di applicazioni precedenti è disabilitato dall'amministratore. (FWB 00078)

Causa

L'amministratore ha disabilitato il supporto di applicazioni precedenti in FRS.

Azione

Abilitare il supporto di applicazioni precedenti o eseguire l'aggiornamento alla versione più recente.

2.4.1.79 La categoria specificata per la richiesta è %1, tuttavia l'oggetto utente indica che la categoria deve essere %2. La richiesta non verrà elaborata. (FWB 00079)

Causa

Il nome CMS contiene un numero di porta non valido.

Azione

Se il nome CMS deve contenere un indirizzo IPv6 numerico, immettere una parentesi quadra aperta ([) all'inizio dell'indirizzo IPv6 numerico e una parentesi quadra chiusa (]) alla fine, ad esempio [fe80::6da9:75d9:ec31:d463]:6400.

2.4.1.80 Conteggio non valido di %1 argomenti per l'input %2. (FWB 00080)

Causa

Il file delle impostazioni di configurazione del database CMS è danneggiato.

Azione

Eseguire Central Configuration Manager per riconfigurare le credenziali del database CMS.

2.4.1.81 Duplicato del parametro %1 trovato in %2. (FWB 00081)

Causa

Il file delle impostazioni di configurazione del database CMS è danneggiato.

Azione

Eseguire Central Configuration Manager per riconfigurare le credenziali del database CMS.

2.4.1.82 Parametro imprevisto %1 trovato in %2. (FWB 00082)

Causa

Il file delle impostazioni di configurazione del database CMS è danneggiato.

Azione

Eseguire Central Configuration Manager per riconfigurare le credenziali del database CMS.

2.4.1.83 Parametro mancante %1, previsto in %2. (FWB 00083)

Causa

Il file delle impostazioni di configurazione del database CMS è danneggiato.

Azione

Eseguire Central Configuration Manager per riconfigurare le credenziali del database CMS.

2.4.1.84 Valore imprevisto per il parametro %1 (FWB 00084)

Causa

Il file delle impostazioni di configurazione del database CMS è danneggiato.

Azione

Eseguire Central Configuration Manager per riconfigurare le credenziali del database CMS.

2.4.1.85 Errore con file dbinfo %1: %2. (FWB 00085)

Causa

Non è possibile leggere il file delle impostazioni di configurazione del database CMS probabilmente a causa di un problema legato alla condivisione o all'autorizzazione per il file.

Azione

Eseguire il CMS con lo stesso utente utilizzato durante l'installazione.

2.4.1.86 Memoria CMS esaurita. (FWB 00086)

Causa

La memoria del CMS è esaurita.

Azione

Aggiungere più memoria al computer su cui è in esecuzione il CMS.

2.4.1.87 Il CMS è instabile e verrà chiuso immediatamente. Motivo: %1 (FWB 00087)

Causa

Un errore interno causa l'arresto del CMS. Ciò può essere dovuto a una memoria insufficiente, a troppi processi in esecuzione o ad altri motivi.

Azione

Accertarsi che il computer su cui il CMS è in esecuzione disponga di risorse sufficienti e, se il problema persiste, discuterne con il supporto tecnico.

2.4.1.88 DB2 in esecuzione con HADR abilitato. (FWB 00088)

Causa

La funzionalità HADR di IBM DB2 è attiva e la versione è troppo obsoleta per supportare la registrazione di blob.

Azione

Prima opzione: aggiornare il server DB2 a DB2 v9.5 fixpak 5, DB2 9.7 fixpak 1 o versioni successive.

Seconda opzione: disattivare HADR. Arrestare il CMS prima di apportare qualsiasi modifica al database.

2.4.1.89 Errore di accesso al database. (FWB 00089)

Causa

Il CMS ha riscontrato difficoltà nell'accesso al database CMS.

Azione

Accertarsi che la connessione di rete tra il computer del database e quello del CMS, se presente, sia operativa e che il database sia in esecuzione.

2.4.1.90 Messaggio generato dal database %1 (FWB 00090)

Causa

Si è verificato un errore del database CMS.

Azione

Fare riferimento al messaggio di errore del database e consultare il fornitore del database, se necessario.

2.4.1.91 CMS della piattaforma SAP BusinessObjects BI: tutte le connessioni al database di sistema CMS sono interrotte. Il CMS sta tentando il riavvio. (FWB 00091)

Causa

Il CMS non riesce a raggiungere il database CMS.

Azione

Accertarsi che la connessione di rete tra il computer del database e quello del CMS sia operativa.

2.4.1.92 Il numero di porta specificato per il server è già in uso. (FWB 00092)

Causa

La porta specificata è già in uso.

Azione

Scegliere un'altra porta.

2.4.1.93 Impossibile trovare il database con ID '%1'. (FWB 00093)

Causa

Nel sistema non esiste un database con l'ID specificato.

Azione

Controllare che si stia utilizzando l'ID del database corretto. Verificare le proprietà del database in CMC > Database > Proprietà. Verificare la proprietà `tenantName` in `tenant_template_def.properties` che si trova nel percorso di installazione di BOE BIP: `\java\apps\multitenancyManager\jars\`. Eseguire nuovamente lo script di provisioning del database con il valore corretto per la proprietà `tenantName`.

2.4.2 FWB 01000 - FWB 01999

2.4.2.1 Impossibile trovare InfoObject {0} tra gli InfoObject correlati. (FWB 01001)

Causa

Un InfoObject ha fatto riferimento all'ID di un InfoObject mancante.

Azione

Assicurarsi che le relazioni tra contenitori di server, servizi, server, installazioni e nodi Enterprise siano corrette.

2.4.2.2 Servizio {0} non pronto (FWB 01002)

Causa

Un servizio non è in grado di gestire una richiesta perché è configurato in modo errato.

Azione

Configurare il servizio correttamente e riavviare il server, se necessario.

2.4.2.3 La risorsa per il servizio {0} non è al momento disponibile. Riprovare in seguito. (FWB 01003)

Causa

Un servizio non è in grado di elaborare una richiesta in quanto ha raggiunto la capacità di risorse massima.

Azione

Attendere che altri utenti interrompano l'invio di richieste, effettuare la richiesta a un altro server o aumentare la capacità massima del servizio.

2.4.2.4 Impossibile trovare un oggetto server con il nome {0}. Il nome utilizzato per avviare il server potrebbe essere errato. (FWB 01004)

Causa

Un server APS (Adaptive Processing Server) ha eseguito una query su un server CMS (Central Management Server) relativamente alla configurazione e il CMS ha risposto che l'InfoObject del server che corrisponde all'istanza APS non può essere trovato nel repository.

Azione

Il nome descrittivo del server utilizzato per avviare l'istanza APS non è corretto. Immettere un nome valido presente nel repository.

2.4.2.5 Impossibile avviare il servizio {1} perché il servizio {0} non è stato avviato (FWB 01005)

Causa

Impossibile avviare un servizio perché non è stato possibile avviare uno dei servizi da cui dipende.

Azione

Assicurarsi che i processi da cui dipende il servizio vengano avviati in modo appropriato.

2.4.2.6 Impossibile avviare il servizio {0} (FWB 01006)

Causa

Impossibile avviare un servizio perché non è stato possibile avviare uno dei servizi da cui dipende.

Azione

Verificare il file di registro del servizio, quindi riconfigurare il servizio.

2.4.3 FWB 02000 - FWB 02999

2.4.3.1 Si è verificato un errore `ClassNotFoundException`. (Messaggio eccezione: {0}) (FWB 02001)

Causa

Il programma non è riuscito a caricare una classe attraverso il nome di stringa specificato in quanto la definizione della classe risulta mancante.

Azione

Assicurarsi che tutti i file `.jar` richiesti siano inclusi nel percorso `classe`.

2.4.3.2 Rilevata eccezione `NoClassDefFoundError`: Messaggio dell'eccezione: {0} (FWB 02002)

Causa

Java Virtual Machine o un'istanza `ClassLoader` ha caricato una definizione di classe mancante.

Azione

Assicurarsi che tutti i file .jar richiesti siano inclusi nel percorso classe.

2.4.4 FWB 06001 - FWB 06005

2.4.4.1 (FWB 06001) Modalità non valida

Causa

Questo errore non dovrebbe verificarsi poiché il sottosistema di elaborazione ha già convalidato la modalità.

Azione

<nessuno>

2.4.4.2 (FWB 06002) Argomento nome del plug-in non specificato

Causa

Questo errore non dovrebbe verificarsi poiché il sottosistema di elaborazione ha già convalidato l'argomento.

Azione

<nessuno>

2.4.4.3 (FWB 06003) Si è verificato un errore imprevisto durante il tentativo di recupero del plug-in di autenticazione.

Causa

Si è verificato un errore imprevisto durante il tentativo di recupero del plug-in di autenticazione. Il plug-in potrebbe essere stato rimosso o l'utente non dispone dei diritti sufficienti per il plug-in.

Azione

Verificare se al tipo di autenticazione specificato corrisponde un plug-in installato nel CMS di destinazione. In caso contrario, installarlo e distribuirlo. Verificare inoltre che l'utente disponga del diritto di visualizzazione per il plug-in.

2.4.4.4 (FWB 06004) Si è verificato un errore imprevisto durante il tentativo di recuperare le proprietà del plug-in di autenticazione.

Causa

Si è verificato un errore imprevisto durante il tentativo di recuperare le proprietà del plug-in di autenticazione.

Azione

Verificare se i dati dell'oggetto plug-in di autenticazione sono danneggiati.

2.4.4.5 (FWB 06005) Impossibile proseguire l'aggiornamento perché il plug-in di autenticazione non è abilitato.

Causa

Il plug-in di autenticazione necessario per questo aggiornamento non è disponibile, forse poiché presenta uno stato disabilitato.

Azione

Accedere alla pagina di autenticazione di CMC ed abilitare il tipo di autenticazione tramite la relativa pagina delle proprietà.

2.4.5 FWB 07001 - FWB 07004

2.4.5.1 (FWB 07001) Impossibile eseguire correttamente il programma.
Controllare gli argomenti di input del programma

Causa

Gli argomenti del programma forniti dal client sono privi dell'ID principale e della clausola Where della query.

Azione

Verificare l'implementazione del client per accertarsi che gli argomenti per l'ID principale e la clausola Where della query siano impostati correttamente sull'oggetto AdminTool della query di protezione prima di pianificare la clausola Where. L'ID principale rappresenta il diritto principale per cui viene generata la query. La clausola Where della query è codificata in modo che qualsiasi carattere " sia rappresentato come stringa ".

2.4.5.2 (FWB 07002) Impossibile esportare il risultato della query a causa di
un errore I/O

Causa

Durante l'esportazione dei risultati della query in un flusso di buffer, si è verificato un errore I/O.

Azione

Per ulteriori dettagli sull'eccezione java.io.IOException sottostante e intraprendere azioni appropriate, fare riferimento alla causa principale.

2.5 Errori relativi alla protezione (USR)

I messaggi di errore relativi alla protezione comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
USR0006	Protezione

2.5.1 Non si è autorizzati a usare Designer. (USR0006)

Causa

Si è tentato di avviare Universe Designer™ senza disporre dei diritti necessari.

Azione

L'amministratore può garantire all'utente tali diritti.

3 Errori di Analysis, versione per OLAP

I messaggi di errore di Analysis includono i seguenti:

Intervallo	Categoria
AOC 00000 - AOC 09999	Errori di Analysis, versione per OLAP

3.1 AOC 00000 - 09999

3.1.1 Si è verificato un problema durante la sostituzione dello spazio di lavoro originale. Riprovare o utilizzare il comando Salva con nome. (AOC00001)

Causa

Non è stato possibile trovare lo spazio di lavoro. Potrebbe essere stato eliminato.

Azione

Utilizzare *Salva con nome* per salvare lo spazio di lavoro.

3.1.2 Impossibile salvare lo spazio di lavoro con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP, per motivi sconosciuti. Utilizzare 'Salva con nome' per salvare lo spazio di lavoro e assicurarsi che tutti i campi di immissione siano popolati. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (AOC00002)

Causa

Si è verificato un errore sconosciuto. Analysis ha confermato che l'utente dispone dei diritti necessari per salvare lo spazio di lavoro, che lo spazio di lavoro esiste e che la sessione della piattaforma BI è valida.

Azione

Provare a utilizzare [Salva con nome](#) per salvare lo spazio di lavoro e assicurarsi che tutti i campi di immissione siano stati compilati.

3.1.3 Impossibile salvare lo spazio di lavoro con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. I motivi possono essere vari. È possibile che la sessione corrente sia scaduta, la rete abbia avuto dei problemi o il server Enterprise non sia in linea. Se il problema è stato causato dal timeout della sessione, lo spazio di lavoro potrebbe essere stato salvato nella cartella Preferiti. Se il problema persiste, disconnettersi e connettersi di nuovo. (AOC00003)

Causa

Analysis non è stato in grado di stabilire una sessione della piattaforma BI valida. Alcune cause possibili:

- La sessione è scaduta.
- Vi sono problemi di rete.
- Il server della piattaforma BI non è in linea.

Azione

Connettersi nuovamente. Se il problema è stato causato dal timeout della sessione, lo spazio di lavoro potrebbe essere stato salvato nella cartella Preferiti.

3.1.4 Impossibile aprire lo spazio di lavoro con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP, poiché risulta danneggiato. Contattare l'amministratore. (AOC00005)

Causa

Lo spazio di lavoro è stato modificato manualmente o è danneggiato.

Azione

Chiedere all'amministratore di ripristinare un backup dello spazio di lavoro.

3.1.5 Impossibile trovare lo spazio di lavoro richiesto con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. Potrebbe essere stato eliminato. (AOC00006)

Causa

Lo spazio di lavoro richiesto potrebbe essere stato eliminato o l'utente potrebbe non avere i diritti di accesso per visualizzarlo.

Azione

Chiedere all'amministratore di ripristinare un backup dello spazio di lavoro o modificare i diritti di accesso dell'utente.

3.1.6 Errore durante il ripristino dello spazio di lavoro. Contattare l'amministratore. (AOC00007)

Causa

Lo spazio di lavoro è stato modificato manualmente o è danneggiato.

Azione

Chiedere all'amministratore di ripristinare un backup dello spazio di lavoro.

3.1.7 Impossibile salvare lo spazio di lavoro con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP manca il nome. Immettere un nome valido e riprovare. (AOC00008)

Causa

L'utente ha cercato di salvare uno spazio di lavoro senza immetterne il nome.

Azione

Immettere un nome di spazio di lavoro valido.

3.1.8 Impossibile salvare lo spazio di lavoro con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. manca la cartella dello spazio di lavoro. Selezionare una cartella valida e riprovare. (AOC00009)

Causa

L'utente ha cercato di salvare uno spazio di lavoro senza scegliere una cartella.

Azione

Scegliere una cartella in cui salvare lo spazio di lavoro.

3.1.9 Non si dispone delle autorizzazioni per salvare in questa cartella. Contattare l'amministratore per richiederne l'abilitazione. (AOC00011)

Causa

L'utente ha cercato di salvare uno spazio di lavoro in una cartella per la quale non ha diritti di accesso.

Azione

Chiedere all'amministratore di assegnare diritti di scrittura per questa cartella.

3.1.10 Si è verificato un errore durante il tentativo di recuperare le connessioni dal server della piattaforma BI. Contattare un amministratore per verificare che il server sia in esecuzione. (AOC00012)

Causa

Non è stato possibile trovare il server della piattaforma BI.

Azione

Chiedere all'amministratore di verificare che il server della piattaforma BI sia in esecuzione.

3.1.11 Si è verificato un errore durante il tentativo di recuperare le connessioni. Non tutte le connessioni erano disponibili. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (AOC00013)

Causa

Analysis non è stato in grado di rilevare alcune o tutte le connessioni richieste. Alcune connessioni potrebbero essere state eliminate.

Azione

Chiedere all'amministratore di ripristinare le connessioni o di mappare le connessioni richieste ad altre connessioni utilizzando la Central Management Console.

3.1.12 Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per eseguire l'azione richiesta. Per assistenza, contattare l'amministratore di sistema.
(AOC00018)

Causa

L'utente ha cercato di eseguire un'operazione per la quale non dispone di diritti.

Azione

Richiedere all'amministratore i diritti appropriati.

3.1.13 Non sono disponibili connessioni OLAP. È possibile che non siano state definite connessioni nella Central Management Console o che non si disponga dei diritti per la visualizzazione delle connessioni esistenti OLAP. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore. (AOC00020)

Causa

Nella Central Management Console non sono state definite connessioni e pertanto non vi è nulla da selezionare.

Azione

È necessario che un amministratore definisca le connessioni alle origini dati OLAP. L'amministratore deve eseguire l'accesso alla Central Management Console e definire le connessioni facendo clic su [Connessioni OLAP](#).

3.1.14 Impossibile completare l'ultima azione con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. Riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (AOC00021)

Causa

L'esplorazione dei metadati non è stata in grado di analizzare il file XML che gli è stato passato dai servizi.

Azione

Questo errore indica un problema grave, probabilmente dovuto alla mancata corrispondenza delle versioni delle librerie. Un amministratore deve controllare il file `mdas.log` e contattare il supporto tecnico.

3.1.15 Impossibile rimuovere "{0}" con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. L'analisi ha perso la connessione. Per ristabilire la connessione è necessario chiudere e riaprire lo spazio di lavoro. (AOC00022)

Causa

L'analisi ha perso la connessione al server OLAP.

Azione

Per ristabilire la connessione è necessario chiudere e riaprire lo spazio di lavoro.

3.1.16 Errore durante il recupero dei parametri del report. Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore. (AOC00023)

Causa

SAP BusinessObjects Analysis non è stato in grado di trovare il server della piattaforma BI o il server Report Engine di Web Intelligence.

Azione

Chiedere all'amministratore di verificare che questi server siano disponibili.

3.1.17 Impossibile completare l'operazione richiesta, poiché il client SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP, non è in grado di raggiungere il servizio MDAS. Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore. (AOC00040)

Causa

Si è verificato un errore durante la comunicazione tra il client e il server MDAS. Ad esempio, il server MDAS potrebbe essere inattivo, non raggiungibile o essere stato riavviato.

Azione

Accedere alla pagina Server della Central Management Console e assicurarsi che il server MDAS sia in esecuzione e raggiungibile. Se il servizio MDAS è stato riavviato, lo stato di sessione di Analysis è stato perso e non può essere salvato.

3.1.18 Si è verificato un errore nel servizio MDAS durante l'elaborazione di una richiesta inviata da SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore. (AOC00041)

Causa

Si è verificato un errore nel servizio MDAS durante l'elaborazione di una richiesta del client Analysis. Una possibile causa è l'esistenza di un problema di rete o con il server OLAP.

Azione

Riprova. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

3.1.19 Impossibile aprire una connessione con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. Verificare che il nome utente e la password siano validi, quindi riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (AOC00044)

Causa

Non è stato possibile aprire una connessione. Una causa comune è rappresentata da un errore di autenticazione.

Azione

Assicurarsi che le credenziali per l'autenticazione della connessione siano corrette. Se le credenziali vengono salvate con la connessione, potrebbe essere necessario richiedere all'amministratore di aggiornarle.

3.1.20 Si è verificato un errore nel servizio MDAS durante l'elaborazione di una richiesta inviata da SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP, poiché è stata impostata la query su uno stato non valido. Tale errore potrebbe essere stato causato dal tentativo di mettere tutte le gerarchie sullo stesso asse. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore. (AOC00045)

Causa

Si è verificato un errore nel servizio MDAS durante l'elaborazione di una richiesta del client Analysis. Una causa possibile è rappresentata da un tentativo di posizionare tutte le gerarchie sullo stesso asse.

Azione

Assicurarsi che a causa di questa azione la query non venga messa in uno stato non valido e riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

3.1.21 Si è verificato un errore nel servizio MDAS durante l'elaborazione di una richiesta inviata da SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP, a causa di un conflitto gerarchico. Tale conflitto potrebbe essere stato causato dal tentativo di mettere due gerarchie a esclusione reciproca sullo stesso asse. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore. (AOC00046)

Causa

Si è verificato un errore nel servizio MDAS durante l'elaborazione di una richiesta del client Analysis. Una causa possibile è rappresentata da un tentativo di posizionare sullo stesso asse due gerarchie che si escludono a vicenda.

Azione

Assicurarsi che questa azione non causi un conflitto e riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

3.1.22 Impossibile completare l'operazione richiesta, poiché la query risultante ha superato il numero massimo di celle di dati consentito. Contattare l'amministratore per modificare il numero massimo di celle di dati impostato per il servizio MDAS nella CMC. (AOC00047)

Causa

Si è verificato un errore nel servizio MDAS durante l'elaborazione di una richiesta del client Analysis. Una causa possibile è rappresentata da un tentativo di creare una query contenente troppe celle di dati.

Azione

Assicurarsi che la dimensione della query non superi il limite del server OLAP. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

3.1.23 Impossibile rimuovere il membro. L'operazione determinerà la mancata selezione dei membri per la gerarchia. (AOC00048)

Causa

Se si rimuove questo membro, nessun membro risulta selezionato per questa gerarchia pertanto l'azione viene impedita.

Azione

Utilizzare il pannello attività Filtra per membro per regolare la selezione della gerarchia.

4 Messaggi di errore di SDK Java di livello semantico BI

4.1 Impossibile trovare il file "{0}" , non è accessibile o il percorso rappresenta una cartella. (SLS 10001)

Causa

Il file non è stato trovato, non esiste o non è un file.

Azione

Verificare che il percorso del file esista, sia accessibile e non sia una cartella.

4.2 Impossibile trovare la cartella "{0}", non è accessibile o il percorso rappresenta un file. (SLS 10002)

Causa

La cartella non è stata trovata, non esiste o non è una cartella.

Azione

Verificare che il percorso della cartella esista, sia accessibile e non sia un file.

4.3 Il file "{0}" non è stato trovato nel repository. (SLS 10003)

Causa

Il file non esiste nel repository.

Azione

Verificare che il file esista.

4.4 La cartella "{0}" non è stata trovata nel repository. (SLS 10004)

Causa

La cartella non esiste nel repository.

Azione

Verificare che la cartella esista.

4.5 Il file "{0}" esiste già. (SLS 10005)

Causa

Esiste già un file nel percorso indicato.

Azione

Rimuovere il file esistente.

4.6 Il percorso del repository non è valido. "{0}" dovrebbe avere il seguente aspetto: "{1}" + ["/sottocartelle/nome risorsa"] (SLS 10006)

Causa

Il percorso non è valido.

Azione

Il percorso deve iniziare con /Connections o /Universes.

4.7 Il percorso del repository non è valido. "{0}" dovrebbe avere il seguente aspetto: {1} + [/sottocartelle/nome risorsa] or {2} + [/sottocartelle/nome risorsa]. (SLS 10007)

Causa

Il percorso non è valido.

Azione

Il percorso deve iniziare con /Connections o /Universes.

4.8 Una risorsa non valida "{0}" è collegata a "{1}".

Causa

Una risorsa collegata al livello aziendale o alla base dati non esiste.

Azione

Verificare l'esistenza della risorsa collegata.

4.9 Impostare una sessione al CMS "{0}" nel servizio "{1}". (SLS 11002)

Causa

La sessione necessaria non era stata registrata.

Azione

Registrare la sessione CMS nel CmsSessionService.

4.10 La base dati non è valida. (SLS 11003)

Causa

La base dati non è valida.

Azione

Trasmettere una base dati valida come parametro.

4.11 La tabella di database non è valida. (SLS 11004)

Causa

La tabella di database non è valida.

Azione

Trasmettere una tabella di database valida come parametro.

4.12 Impossibile nascondere la vista principale se non ne esistono altre. (SLS 11005)

Causa

La vista principale è nascosta ed è l'unica disponibile.

Azione

Impostare la vista principale su visibile o aggiungere un'altra vista visibile.

4.13 Il join "{0}" del contesto "{1}" non esiste nella base dati "{2}". (SLS 11006)

Causa

Il join non esiste nella base dati.

Azione

Creare il join nella base dati prima di utilizzarlo nel contesto o utilizzare un join già esistente.

4.14 La tabella {0} della vista della base dati "{1}" non appartiene alla base dati "{2}" e verrà rimossa. (SLS 11007)

Causa

La tabella non esiste nella base dati.

Azione

Creare la tabella nella base dati prima di utilizzarla nella vista della base dati oppure utilizzare una tabella già esistente.

4.15 Impossibile modificare il nome della vista principale della base dati "{0}".
(SLS 11007)

Causa

Il nome della vista principale è stato modificato.

Azione

Il nome della vista principale non deve essere modificato.

4.16 Vista base dati non valida. (SLS 11008)

Causa

La vista base dati non è valida.

Azione

Trasmettere una vista base dati valida come parametro.

4.17 La vista base dati "{0}" non può contenere più di una volta la tabella {1}.
(SLS 11009)

Causa

La vista base dati contiene una tabella duplicata.

Azione

Rimuovere la tabella duplicata.

4.18 La coordinata "{0}" non deve essere negativa (tabella "{1}", vista base dati "{2}", base dati "{3}"). (SLS 11010)

Causa

Una coordinata tabella della vista tabella non è valida.

Azione

Impostare una coordinata tabella valida per la tabella.

4.19 La vista base dati "{0}" non può contenere la vista tabella con una tabella null. (SLS 11011)

Causa

Una vista tabella contiene una tabella null.

Azione

Impostare una tabella valida nella vista tabella.

4.20 La base dati "{0}" non può riportare la visualizzazione base dati {1} più volte. (SLS 11012)

Causa

La base dati ha una visualizzazione base dati duplicata.

Azione

Rimuovere la visualizzazione base dati duplicata.

4.21 Impossibile modificare la descrizione della vista principale della base dati "{0}". (SLS 11013)

Causa

La descrizione della vista principale è stata modificata.

Azione

La descrizione della vista principale non deve essere modificata.

4.22 In questo contesto non è presente la registrazione di {0}. (SLS 12002)

Causa

La risorsa non è memorizzata nella cache.

Azione

Accertarsi di utilizzare un unico contesto per risorsa creata.

4.23 La risorsa "{0}" deve provenire da "{1}" invece proviene da "{2}". (SLS 12003)

Causa

La risorsa non è stata caricata con uno dei metodi disponibili.

Azione

Caricare la risorsa con il servizio disponibile.

4.24 Il nome non è valido: "{0}". (SLS 12004)

Causa

Il nome aziendale contiene un carattere non valido.

Azione

Impostare un nome aziendale valido.

4.25 Il nome non è valido: "{0}". Non deve essere vuoto né iniziare o finire con uno spazio né contenere caratteri {1}. (SLS 12004)

Causa

Il nome aziendale contiene un carattere non valido.

Azione

Impostare un nome aziendale valido.

4.26 Un nome tabella ("`{0}`") non può essere null o vuoto. Un nome tabella alias o derivato non può contenere apici. Impostare un nome tabella valido. (SLS 12004)

Causa

Il nome tabella è null, vuoto o contiene uno o più caratteri non validi.

Azione

Impostare un nome tabella valido.

4.27 Un nome della colonna non può essere null o vuoto. Impostare un nome della colonna valido. (SLS 12004)

Causa

Il nome della colonna è null, vuoto o contiene uno o più caratteri non validi.

Azione

Impostare un nome colonna valido.

4.28 Il nome di un elemento aziendale ("`{0}`") non può essere null o vuoto. Non può iniziare o finire con uno spazio. Impostare un nome dell'elemento aziendale valido. (SLS 12004)

Causa

Il nome dell'elemento aziendale è null, vuoto o contiene uno o più caratteri non validi.

Azione

Impostare un nome dell'elemento aziendale valido.

4.29 Un nome risorsa ("`{0}`") non può essere null o vuoto. Non può contenere caratteri `{1}`, né iniziare o finire con uno spazio. Impostare un nome risorsa valido. (SLS 12004)

Causa

Il nome risorsa è null, vuoto o contiene uno o più caratteri non validi.

Azione

Impostare un nome risorsa valido.

4.30 Un nome profilo ("`{0}`") non può essere null o vuoto. Non può contenere caratteri `{1}`, né iniziare o finire con uno spazio. Impostare un nome profilo valido. (SLS 12004)

Causa

Il nome profilo è null, vuoto o contiene uno o più caratteri non validi.

Azione

Impostare un nome profilo valido.

4.31 Il livello aziendale "{0}" non può essere pubblicato. (SLS 12005)

Causa

Il livello aziendale non può essere pubblicato.

Azione

Modificare il livello aziendale.

4.32 Impossibile recuperare l'universo "{0}". Potrebbe essere danneggiato. (SLS 12006)

Causa

Impossibile recuperare l'universo.

Azione

L'universo potrebbe essere danneggiato.

4.33 Il formato del nome file per "{0}" deve essere "nome_non_vuoto.{1}". (SLS 12007)

Causa

L'estensione non è disponibile nel contesto indicato.

Azione

Modifica l'estensione.

4.34 L'oggetto "{0}" è stato trovato due volte. (SLS 12008)

Causa

Lo stesso oggetto è usato due volte.

Azione

Utilizzare una factory per duplicare l'oggetto prima di utilizzarlo.

4.35 Nome duplicato "{0}" nell'elemento "{1}". (SLS 12010)

Causa

L'oggetto esiste già nel contesto corrente.

Azione

Utilizzare un altro nome nel contesto corrente.

4.36 L'oggetto "{0}" ha un identificatore non valido "{1}". (SLS 12012)

Causa

L'identificatore dell'oggetto non è valido.

Azione

Impostare un identificatore valido per l'oggetto.

4.37 Oggetto non valido. (SLS 12012)

Causa

L'oggetto non è valido.

Azione

Impostare un oggetto valido.

4.38 Gli elementi "{0}" e "{1}" hanno lo stesso identificatore "{2}". (SLS 12013)

Causa

Gli elementi hanno lo stesso identificatore.

Azione

Impostare un identificatore univoco per ciascun elemento.

4.39 L'elemento "{0}" non può contenere l'oggetto "{1}", il cui tipo è "{2}". (SLS 12014)

Causa

Questo elemento non può contenere questo tipo di oggetto.

Azione

Utilizzare un oggetto con il tipo previsto.

4.40 La tabella alias {0} è collegata a una tabella {1} non appartenente alla base dati. Modificare la tabella alias con una tabella valida. (SLS 12015)

Causa

La tabella alias non appartiene alla base dati modificata.

Azione

Utilizzare una tabella alias collegata a una tabella della base dati modificata.

4.41 La tabella alias {0} non può contenere colonne. Rimuoverle dalla tabella. (SLS 12016)

Causa

Una tabella alias contiene colonne.

Azione

Rimuovere le colonne aggiunte alla tabella alias.

4.42 È necessario fornire il qualificatore. (SLS 12017)

Causa

Non è stato fornito nessun qualificatore.

Azione

Fornire un qualificatore.

4.43 È necessario fornire un proprietario. (SLS 12018)

Causa

Non è stato fornito alcun proprietario.

Azione

Fornire un proprietario.

4.44 La chiave primaria della tabella {0} non può fare riferimento a un elenco colonne vuoto. Aggiungere colonne alla chiave primaria. (SLS 12020)

Causa

Una chiave primaria ha un elenco colonne vuoto.

Azione

Aggiungere almeno una colonna nell'elenco colonne della chiave primaria.

4.45 La chiave primaria della tabella {0} fa riferimento a una colonna {1} che non esiste nella tabella. Modificare la chiave primaria con una colonna valida. (SLS 12021)

Causa

Una chiave primaria ha una colonna sconosciuta.

Azione

Utilizzare una colonna esistente nella chiave primaria.

4.46 Impossibile impostare la clausola SELECT del filtro relazionale "{0}". (SLS 12023)

Causa

È stata impostata una clausola SELECT di un filtro.

Azione

Lasciare vuota la clausola SELECT del filtro.

4.47 La clausola WHERE "{0}" del filtro relazionale "{1}" non è valida. (SLS 12024)

Causa

Una clausola WHERE di un filtro non è valida.

Azione

Impostare una clausola WHERE valida per il filtro.

4.48 L'elemento "{0}" della vista livello aziendale "{1}" non esiste. (SLS 12025)

Causa

Un elemento di una vista livello aziendale non esiste nel livello aziendale modificato.

Azione

Utilizzare un elemento del livello aziendale modificato.

4.49 L'elenco degli elementi protetti "{0}" deve essere vuoto perché il suo stato di sicurezza è "{1}". (SLS 12026)

Causa

Quando si negano/concedono tutti gli elementi, l'elenco di elementi negati/concessi deve essere vuoto

Azione

Non negare/concedere tutti gli elementi né impostare su vuoto l'elenco degli elementi negati/concessi.

4.50 Impossibile aggiungere esplicitamente l'oggetto "{0}" alla vista. È possibile aggiungere solo dimensioni, indicatori e filtri. Le cartelle e gli attributi interessati vengono aggiunti implicitamente. (SLS 12027)

Causa

Un oggetto non valido è stato aggiunto alla vista aziendale.

Azione

Rimuovere tutti gli oggetti diversi da dimensioni, indicatori e filtri.

4.51 La chiave primaria della tabella {0} già esiste. Utilizzare la chiave esistente. (SLS 12028)

Causa

È già stata creata una chiave primaria per la tabella.

Azione

Utilizzare la chiave primaria già creata per la tabella.

4.52 La tabella {0} non dispone di nessuna chiave primaria. Impostare una chiave primaria valida. (SLS 12029)

Causa

Non esiste alcuna chiave primaria da rimuovere.

Azione

Verificare la creazione della chiave primaria.

4.53 Una visualizzazione livello aziendale con nome "{0}" esiste già. (SLS 12030)

Causa

Un nome di visualizzazione livello aziendale è duplicato.

Azione

Impostare un nome univoco per ciascuna visualizzazione aziendale di un livello aziendale.

4.54 Il nome di una visualizzazione livello aziendale non può essere null o vuoto. (SLS 12031)

Causa

Una visualizzazione aziendale ha un nome null o vuoto.

Azione

Impostare un nome valido per la visualizzazione aziendale.

4.55 L'elemento aziendale "{0}" già esiste nella visualizzazione livello aziendale "{1}". (SLS 12032)

Causa

Un elemento aziendale della visualizzazione livello aziendale è duplicato.

Azione

Controllare l'elemento aziendale da aggiungere alla visualizzazione aziendale.

4.56 Impossibile aggiungere una proprietà personalizzata con nome vuoto a: "{0}". (SLS 12033)

Causa

Il nome di una proprietà personalizzata è vuoto.

Azione

Impostare un nome valido per la proprietà personalizzata.

4.57 La proprietà "{0}" esiste già in: "{1}". (SLS 12034)

Causa

Esiste già un'altra proprietà personalizzata con lo stesso nome.

Azione

Impostare un nome univoco per ciascuna proprietà personalizzata.

4.58 Il nome di una visualizzazione base dati non può essere null o vuoto. (SLS 12037)

Causa

Il nome di una visualizzazione base dati è null o vuoto.

Azione

Impostare un nome valido per la visualizzazione base dati.

4.59 Esiste già una vista base dati denominata "{0}". (SLS 12038)

Causa

Il nome di una vista base dati è già in uso.

Azione

Impostare un nome univoco per ciascuna vista base dati.

4.60 Il nome di un parametro non può essere null o vuoto. (SLS 12039)

Causa

Il nome di un parametro è null o vuoto.

Azione

Impostare un nome valido per il parametro.

4.61 Esiste già un parametro denominato "{0}". (SLS 12040)

Causa

Il nome di un parametro è già in uso.

Azione

Impostare un nome univoco per ciascun parametro.

4.62 La domanda del parametro "{0}" non può essere null o vuota. (SLS 12041)

Causa

La domanda del parametro è null o vuota.

Azione

Impostare una domanda valida per il parametro.

4.63 Il parametro "{0}" può essere associato solo a un elenco dei valori. (SLS 12042)

Causa

Un parametro non è associato a un elenco dei valori.

Azione

Associare il parametro a un elenco dei valori.

4.64 Il parametro "{0}" può essere associato solo a un elenco di valori, una dimensione o un attributo. (SLS 12043)

Causa

Un parametro non è associato a un elenco dei valori, una dimensione o un attributo.

Azione

Associare il parametro a un elenco dei valori, una dimensione o un attributo.

4.65 Il valore di risposta "{0}" del parametro "{1}" non corrisponde al tipo di dati "{2}". (SLS 12044)

Causa

Un valore di risposta non ha un tipo previsto.

Azione

Impostare un valore di risposta con un tipo previsto di dati.

4.66 Un elenco dei valori con nome "{0}" esiste già. (SLS 12045)

Causa

Qualificatore non valido.

Azione

Impostare un qualificatore valido registrato nelle origini dati delle basi dati.

4.67 La colonna "{0}" dell'elenco dei valori "{1}" non può essere spostata dall'elenco dei valori "{2}". (SLS 12047)

Causa

Qualificatore non valido.

Azione

Impostare un qualificatore valido registrato nelle origini dati della base dati.

4.68 La colonna con nome "{0}" dell'elenco dei valori "{1}" esiste già. (SLS 12048)

Causa

Una colonna di un elenco dei valori è duplicata.

Azione

Controllare le colonne dell'elenco dei valori.

4.69 Il valore di risposta del parametro "{0}" deve essere di tipo "{1}". (SLS 12049)

Causa

Un valore di risposta non è del tipo previsto.

Azione

Impostare un tipo valido per il valore di risposta.

4.70 Il valore di risposta del parametro "{0}" non può essere null. (SLS 12050)

Causa

Un valore di risposta di un parametro è null.

Azione

Impostare un valore di risposta valido per il parametro.

4.71 Il nome di un elenco dei valori non può essere null o vuoto. (SLS 12051)

Causa

Il nome di un elenco dei valori è null o vuoto.

Azione

Impostare un nome valido per l'elenco dei valori.

4.72 La colonna chiave "{0}" non esiste nell'elenco dei valori "{1}". (SLS 12052)

Causa

La colonna chiave di un elenco dei valori non appartiene a tale elenco.

Azione

Impostare una colonna dell'elenco dei valori come colonna chiave.

4.73 La colonna "{0}" dell'elenco dei valori "{1}" non può essere la sua stessa colonna chiave. (SLS 12053)

Causa

La colonna chiave della colonna è la colonna stessa.

Azione

Impostare un'altra colonna come colonna chiave.

4.74 L'elenco dei valori "{0}" non può avere un timeout dell'esecuzione query negativo o superiore a 99999999. (SLS 12054)

Causa

Un timeout di esecuzione della query è negativo o maggiore di 99999999.

Azione

Impostare un timeout di esecuzione query valido.

4.75 L'elenco dei valori "{0}" non può avere un conteggio di righe massime negativo o superiore a 99999999. (SLS 12055)

Causa

Il conteggio di righe massime è negativo o superiore a 99999999.

Azione

Impostare un conteggio di righe massime.

4.76 La dimensione "{0}" dell'elenco di valori "{1}" non esiste. (SLS 12056)

Causa

Un elenco di valori ha una dimensione sconosciuta.

Azione

Impostare una dimensione valida per l'elenco di valori.

4.77 L'elenco di valori "{0}" non appartiene a una base dati. (SLS 12057)

Causa

Un elenco di valori non appartiene alla base dati.

Azione

Impostare un elenco di valori della base dati.

4.78 L'elenco dei valori "{0}" non appartiene a un livello aziendale. (SLS 12058)

Causa

Un elenco dei valori non appartiene al livello aziendale.

Azione

Impostare un elenco dei valori del livello aziendale.

4.79 La colonna nascosta "{0}" dell'elenco dei valori "{1}" non può essere utilizzata come elenco dei valori associato. (SLS 12059)

Causa

Una colonna nascosta viene utilizzata come elenco di valori associato.

Azione

Selezionare una colonna visibile come elenco di valori associato.

4.80 L'elenco dei valori "{0}" non può avere un nome colonna null o vuoto. (SLS 12060)

Causa

Un nome di colonna è null o vuoto.

Azione

Impostare un nome valido per la colonna.

4.81 L'elemento "{0}" di tipo "{1}" non può essere presente più volte nella cartella "{2}". (SLS 12061)

Causa

Un elemento è duplicato nella propria cartella.

Azione

Rimuovere gli elementi duplicati.

4.82 L'espressione SQL dell'elenco dei valori "{0}" non può essere null. (SLS 12062)

Causa

Un'espressione SQL è null.

Azione

Impostare un'espressione SQL valida.

4.83 L'espressione SQL "{0}" dell'elenco di valori "{1}" era errata. (SLS 12063)

Causa

Un'espressione SQL è errata.

Azione

Impostare un'espressione SQL corretta.

4.84 La dimensione "{0}" è duplicata nell'elenco di valori "{1}". (SLS 12064)

Causa

Alcune dimensioni sono duplicate in un elenco di valori.

Azione

Rimuovere le dimensioni duplicate.

4.85 Il tipo dell'elenco dei valori associato al parametro "{0}" non è corretto.
(SLS 12065)

Causa

Il tipo di un elenco dei valori non è quello previsto.

Azione

Impostare un elenco dei valori con il tipo previsto.

4.86 Il nome di un elemento aziendale non può essere null o vuoto. (SLS 12066)

Causa

Il nome di un elemento aziendale è null o vuoto.

Azione

Impostare un nome di elemento aziendale valido.

4.87 Il valore di risposta gerarchico del prompt "{0}" deve avere "{1}" livelli, come la profondità colonna dell'elenco dei valori associato. (SLS 12067)

Causa

Il numero di livelli di un valore di risposta non è quello previsto.

Azione

Impostare un valore di risposta con il numero di livelli previsto.

4.88 Si è verificato un errore durante la valutazione dell'espressione SQL "{0}" dell'elenco dei valori "{1}". Controllare la sintassi dell'espressione SQL. (SLS 12068)

Causa

Un'espressione SQL è errata.

Azione

Impostare un'espressione SQL valida.

4.89 Si è verificato un errore durante la valutazione dell'espressione query "{0}" dell'elenco dei valori "{1}". Controllare la sintassi dell'espressione XML. (SLS 12068)

Causa

L'espressione XML è errata.

Azione

Impostare un'espressione XML valida.

4.90 Il nome di un percorso di navigazione non può essere null o vuoto. (SLS 12069)

Causa

Il nome di un percorso di navigazione è null o vuoto.

Azione

Impostare un nome di percorso di navigazione valido.

4.91 Un percorso di navigazione con nome "{0}" esiste già. (SLS 12070)

Causa

Il nome di un percorso di navigazione è già esistente.

Azione

Impostare un nome percorso di navigazione univoco.

4.92 La dimensione "{0}" del percorso di navigazione "{1}" non appartiene al livello aziendale ed è stata rimossa. (SLS 12071)

Causa

Un nome del percorso di navigazione contiene una dimensione sconosciuta.

Azione

Impostare una dimensione valida nel percorso di navigazione.

4.93 La tabella federata "{0}" non può essere eliminata. (SLS 12072)

Causa

Una tabella federata è stata eliminata dalla base dati.

Azione

Annulla eliminazione.

4.94 Impossibile modificare il nome e la descrizione della tabella federata "{0}". (SLS 12073)

Causa

Alcuni dati di una tabella federata sono stati modificati.

Azione

Annullare la modifica.

4.95 Impossibile modificare le colonne della tabella federata "{0}". (SLS 12074)

Causa

Alcune colonne di una tabella federata sono state modificate.

Azione

Annullare la modifica.

4.96 Il valore della proprietà "{0}" dell'oggetto "{1}" non può essere null. (SLS 12075)

Causa

Alcune colonne di una tabella federata sono state modificate.

Azione

Annullare la modifica.

4.97 Il valore della proprietà "{0}" dell'oggetto "{1}" non può essere vuoto.
(SLS 12075)

Causa

Alcune colonne di una tabella federata sono state modificate.

Azione

Annullare la modifica.

4.98 Impossibile aggiungere una proprietà script query null o vuota a "{0}". (SLS 12076)

Causa

Il nome di una proprietà personalizzata è vuoto.

Azione

Impostare un nome valido per la proprietà personalizzata.

4.99 La proprietà script della query "{0}" esiste già in "{1}". (SLS 12077)

Causa

Esiste già un'altra proprietà personalizzata con lo stesso nome.

Azione

Impostare un nome univoco per ciascuna proprietà personalizzata.

4.100 La proprietà dello script della query booleana "{0}" contiene un valore "{1}" non valido in "{2}". Deve essere "Sì" o "No" (non distingue tra maiuscole e minuscole). (SLS 12078)

Causa

Una proprietà personalizzata contiene un nome vuoto.

Azione

Impostare un nome valido per la proprietà personalizzata.

4.101 La proprietà script della query intera "{0}" contiene un valore "{1}" non valido in "{2}". Deve contenere solo numeri. (SLS 12079)

Causa

Esiste già un'altra proprietà personalizzata con lo stesso nome.

Azione

Impostare un nome univoco per ciascuna proprietà personalizzata.

4.102 La proprietà script query "{0}" non può avere un valore null in "{1}".
(SLS 12080)

Causa

Esiste un'altra proprietà personalizzata con questo nome.

Azione

Impostare un nome univoco per ciascuna proprietà personalizzata.

4.103 Impossibile rimuovere la proprietà script della query predefinita "{0}" in "{1}". (SLS 12081)

Causa

Esiste un'altra proprietà personalizzata con questo nome.

Azione

Impostare un nome univoco per ciascuna proprietà personalizzata.

4.104 La parte filtro del filtro "{0}" non è valida. (SLS 12082)

Causa

La parte filtro non è valida.

Azione

Impostare una parte filtro valida.

4.105 La specifica query dell'elenco di valori "{0}" basata su una query aziendale non è valida. (SLS 12083)

Causa

La specifica query non è valida.

Azione

Impostare una specifica query valida.

4.106 La proprietà è di sola lettura (SLS 12084).

Causa

Si sta tentando di modificare una proprietà di sola lettura.

Azione

La proprietà non può essere modificata.

4.107 Nel repository esiste già una risorsa nella stessa posizione "{0}". (SLS 13002)

Causa

La risorsa pubblicata esiste già nell'ubicazione indicata.

Azione

La risorsa pubblicata esiste già nell'ubicazione indicata nel repository. Se si desidera eliminare la versione pubblicata, utilizzare il metodo di pubblicazione CmsResourceService con la sovrascrittura impostata su true.

4.108 Impossibile caricare "{0}" poiché manca la dipendenza "{1}". (SLS 13003)

Causa

Impossibile caricare una risorsa a causa di una dipendenza mancante.

Azione

Rendere disponibile la dipendenza.

4.109 Impossibile caricare la connessione protetta "{0}" dal repository. (SLS 13004)

Causa

Impossibile caricare la connessione protetta dal repository.

Azione

Verificare l'esistenza della connessione nel repository.

4.110 La connessione "{0}" deve essere protetta. (SLS 13005)

Causa

La connessione a cui si fa riferimento non è protetta. Impossibile eseguire questa azione su una connessione non protetta.

Azione

Utilizzare una connessione protetta.

4.111 La pubblicazione locale dell'universo abilitato per più origini "{0}" non è consentita. (SLS 13006)

Causa

La pubblicazione a livello locale di un universo abilitato per più origini non è consentita.

Azione

4.112 La pubblicazione locale dell'universo "{0}" con collegamento alla connessione "{1}" non è consentita. (SLS 13007)

Causa

Non è consentito pubblicare localmente un universo con un collegamento alla connessione.

Azione

Sostituire la connessione dell'universo con una connessione locale non protetta.

4.113 Autorizzazione negata. Non si è autorizzati a eseguire questa azione: "{0}" (SLS 15000)

Causa

Autorizzazione negata. L'utente non è autorizzato a eseguire questa azione.

Azione

Verificare nella Central Management Console che i diritti siano impostati per questo utente.

4.114 Il diritto di download per la connessione "{0}" è stato disabilitato. (SLS 15001)

Causa

Il diritto di download per la connessione è stato disabilitato.

Azione

Verificare nella Central Management Console che il diritto di download per la connessione sia stato attivato correttamente per l'utente.

4.115 Il driver di connessione "{0}" è sconosciuto. Utilizzare un altro driver di connessione. (SLS 16000)

Causa

Un driver di connessione è sconosciuto.

Azione

Rendere disponibile il driver di connessione o selezionarne un altro.

4.116 Si è verificato un errore durante l'acquisizione dell'elenco dei driver di connessione \n"{0}". (SLS 16002)

Causa

Impossibile recuperare l'elenco dei driver di connessione.

Azione

Verificare i driver di connessione.

4.117 Connessione non disponibile. (SLS 16003)

Causa

Una connessione non è disponibile.

Azione

Rendere disponibile la connessione.

4.118 Il parametro di connessione "{0}" è sconosciuto. Utilizzare un parametro valido. (SLS 16005)

Causa

Un parametro di connessione è sconosciuto.

Azione

Utilizzare un parametro di connessione valido.

4.119 Il valore "{0}" del parametro di connessione "{1}" non è valido. (SLS 16006)

Causa

Il valore del parametro di connessione non è valido.

Azione

Utilizzare un valore valido per il parametro di connessione.

4.120 Si è verificato un errore durante l'impostazione del parametro
"`{0}`".`\n`"`{1}`" (SLS 16007)

Causa

Impossibile impostare un parametro.

Azione

Verificare il valore del parametro.

4.121 Il percorso di connessione "`{0}`" non è valido. (SLS 16008)

Causa

Il percorso di una connessione non è valido.

Azione

Verificare il percorso della connessione.

4.122 Impossibile leggere il parametro "`{0}`". (SLS 16009)

Causa

Si sta tentando di leggere un parametro illeggibile.

Azione

Verificare il parametro da leggere.

4.123 Impossibile modificare il parametro "{0}". (SLS 16010)

Causa

Si sta tentando di modificare un parametro non scrivibile.

Azione

Verificare il parametro da scrivere.

4.124 La prova della connessione "{0}" non è riuscita perché "{1}". (SLS 16012)

Causa

La prova della connessione ha avuto esito negativo.

Azione

Verificare la connessione e testarla nuovamente.

4.125 La connessione "{0}" deve appartenere allo stesso repository CMS delle altre connessioni utilizzate dalla base dati abilitata per più origini "{1}". (SLS 16013)

Causa

Alcune connessioni di un universo abilitato per più origini non appartengono allo stesso CMS.

Azione

Controllare che tutte le connessioni appartengano allo stesso CMS.

4.126 La base dati "{0}" deve essere connessa ad almeno una connessione. (SLS 16014)

Causa

Non è stata specificata nessuna connessione per la base dati.

Azione

Impostare una connessione per la base dati.

4.127 Per essere utilizzata in una base dati abilitata per più origini, la connessione "{0}" deve essere distribuita nel server query di Data Federator. (SLS 16015)

Causa

La connessione della base dati abilitata per più origini non è distribuita.

Azione

Distribuire la connessione al server query di Data Federator.

4.128 L'elemento aziendale "{0}" con identificatore {1} è sconosciuto. Utilizzare un elemento aziendale valido. (SLS 16016)

Causa

Un elemento aziendale non appartiene all'universo.

Azione

Verificare l'elemento aziendale.

4.129 Il percorso dell'universo "{0}" non è valido. (SLS 17001)

Causa

Un percorso universo non è valido.

Azione

Verificare il percorso dell'universo.

4.130 L'identificatore del repository i{0}" non è valido o è di un tipo non supportato. Sono consentite solo le risorse .unx. (SLS 17002)

Causa

È supportato solo l'universo .unx.

Azione

Verificare l'identificatore dell'universo .unx.

4.131 La base dati non contiene la tabella {0}. Correggere il nome della tabella.
(SLS 18001)

Causa

Nessuna tabella trovata con questo nome nella base dati.

Azione

Controllare il nome della tabella.

4.132 La clausola WHERE non è valida. Non deve essere null né vuota. (SLS 18003)

Causa

La clausola WHERE non è valida.

Azione

Controllare l'espressione della clausola WHERE.

4.133 Il nome profilo "{0}" non è valido. (SLS 18004)

Causa

Un nome profilo non è valido.

Azione

Controllare il nome del profilo.

4.134 Il nome utente o il nome del gruppo "{0}" non è valido. (SLS 18005)

Causa

Un nome utente o un nome gruppo non è valido.

Azione

Verificare il nome utente o il nome gruppo.

4.135 Più tabelle hanno lo stesso nome: {0}. Utilizzare un altro nome. (SLS 18006)

Causa

I nomi di alcune tabelle sono in conflitto.

Azione

Controllare i nomi delle tabelle.

4.136 Più colonne hanno solo stesso nome {1} nella tabella {0}. Utilizzare un altro nome. (SLS 18007)

Causa

Più colonne di una tabella hanno nomi identici.

Azione

Impostare un nome univoco per ciascuna colonna di una tabella

4.137 L'espressione join "{0}" non è valida. Potrebbe essere vuota o duplicata.
(SLS 18008)

Causa

Un'espressione join non è valida.

Azione

Verificare l'espressione join.

4.138 Impossibile trovare la tabella aggiuntiva: "{0}". (SLS 18009)

Causa

Impossibile trovare una determinata tabella aggiuntiva.

Azione

Verificare le tabelle aggiuntive.

4.139 La tabella aggiuntiva è stata registrata più volte: "{0}". (SLS 18010)

Causa

Una tabella aggiuntiva è duplicata.

Azione

Verificare che ogni tabella aggiuntiva sia univoca.

4.140 La tabella derivata {0} utilizza un'espressione non valida "{1}".
Correggere l'espressione. (SLS 18011)

Causa

Un'espressione di una tabella derivata non è valida.

Azione

Controllare l'espressione della tabella derivata.

4.141 La visualizzazione del livello aziendale è sconosciuta: "{0}". (SLS 18012)

Causa

Una visualizzazione del livello aziendale non appartiene al livello aziendale.

Azione

Verificare il nome della visualizzazione del livello aziendale.

4.142 Il join "{0}" non deve essere duplicato nei join inclusi del contesto
"{1}". (SLS 18013)

Causa

L'elenco dei join inclusi comprende un join duplicato.

Azione

Impostare ciascun join univoco.

4.143 Il join "{0}" non deve essere duplicato nei join esclusi del contesto "{1}". (SLS 18014)

Causa

L'elenco dei join esclusi comprende un join duplicato.

Azione

Impostare ciascun join univoco.

4.144 Il join "{0}" non può essere presente nei join inclusi e nei join esclusi del contesto "{1}". (SLS 18015)

Causa

Un join si trova sia nell'elenco dei join inclusi che nell'elenco dei join esclusi.

Azione

Rimuovere il join da uno dei due elenchi.

4.145 Il nome profilo "{0}" esiste già. (SLS 18016)

Causa

Il nome profilo esiste già nel repository.

Azione

Verificare il nome profilo e sostituirlo.

4.146 Il nome profilo "{0}" non esiste. (SLS 18016)

Causa

Il nome profilo non esiste nel repository.

Azione

Modificare il nome profilo o creare il profilo.

4.147 Il profilo "{0}" non è associato a un universo. (SLS 18017)

Causa

Il profilo di protezione non è associato a un universo.

Azione

Prima di dissociare il profilo di protezione, associarlo a un universo.

4.148 Il profilo "{0}" è già collegato a un universo. (SLS 18018)

Causa

Il profilo di protezione è collegato a un universo.

Azione

Prima di collegare il profilo di protezione, scollegarlo dall'universo.

4.149 Il profilo "{0}" non è più utilizzabile dall'ultima eliminazione. (SLS 18019)

Causa

Il profilo di protezione non è più utilizzabile da quando è avvenuta un'eliminazione.

Azione

Ricreare il profilo di protezione dopo l'eliminazione.

4.150 La connessione recuperata dal repository "{0}" non è definita nell'universo. (SLS 19000)

Causa

La connessione recuperata dal repository non è definita nell'universo.

Azione

Selezionare un'altra connessione definita nell'universo.

4.151 Impossibile assegnare la connessione "{0}" all'universo abilitato per più origini "{1}". Utilizzare il metodo `changeUniverseConnections`. (SLS 19001)

Causa

Impossibile assegnare la connessione all'universo abilitato per più origini.

Azione

La funzione utilizzata non è appropriata per assegnare una connessione a un universo abilitato per più origini. Definire una connessione di sostituzione per mappare la connessione di origine e la connessione di sostituzione.

4.152 Impossibile sostituire la connessione relazionale "{0}" con la connessione SAP BW o SAS "{1}". Sostituire la connessione originale con una dello stesso tipo. (SLS 19002)

Causa

Impossibile sostituire una connessione relazionale con una connessione SAP BW o SAS.

Azione

Sostituire la connessione relazionale con una connessione dello stesso tipo.

4.153 Impossibile sostituire la connessione relazionale "{0}" con la connessione OLAP "{1}". (SLS 19003)

Causa

Impossibile sostituire una connessione relazionale con una connessione OLAP.

Azione

Sostituire la connessione con una relazionale.

4.154 Impossibile sostituire la connessione SAP BW o SAS "{0}" con la connessione relazionale "{1}". Sostituire la connessione originale con una dello stesso tipo. (SLS 19004)

Causa

Impossibile sostituire la connessione SAP BW o SAS con la connessione relazione specificata.

Azione

Sostituire la connessione con una dello stesso tipo.

4.155 Impossibile sostituire la connessione SAP BW o SAS "{0}" con la connessione OLAP "{1}". (SLS 19005)

Causa

Impossibile sostituire la connessione SAP BW o SAS con una connessione OLAP.

Azione

Sostituire la connessione con una dello stesso tipo.

4.156 Impossibile sostituire la connessione OLAP "{0}" con la connessione relazionale "{1}". (SLS 19006)

Causa

Impossibile sostituire una connessione OLAP con una connessione relazionale.

Azione

Sostituire la connessione con una connessione OLAP.

4.157 Impossibile sostituire la connessione OLAP "{0}" con la connessione SAP BW
o SAS "{1}". (SLS 19007)

Causa

Impossibile sostituire una connessione OLAP con una connessione SAP BW o SAS.

Azione

Sostituire la connessione con una connessione OLAP.

4.158 Impossibile sostituire la connessione del tipo "{0}" con la connessione del
tipo "{1}". Sostituire la connessione originale con una dello stesso tipo.
(SLS 19008)

Causa

Impossibile sostituire la connessione SAP BW o SAS con una connessione di altro tipo.

Azione

Sostituire la connessione con una dello stesso tipo.

4.159 Impossibile sostituire la connessione OLAP "{0}" con la connessione BICS "{1}". La connessione di sostituzione non deve essere una connessione BICS. (SLS 19009)

Causa

Impossibile sostituire una connessione OLAP con una connessione BICS.

Azione

La connessione di sostituzione non deve essere una connessione BICS.

4.160 La connessione originale "{0}" non esiste nel repository o il diritto di visualizzazione per questa connessione viene negato. (SLS 19010)

Causa

La connessione non esiste nel repository o il diritto di visualizzazione della connessione viene negato.

Azione

Contattare l'amministratore.

4.161 La connessione sostitutiva "{0}" è già definita nell'universo. Selezionare una nuova connessione non definita nell'universo. (SLS 19011)

Causa

Impossibile sostituire la connessione. La connessione sostitutiva esiste già nell'universo.

Azione

Selezionare una nuova connessione non definita nell'universo.

4.162 Impossibile registrare la connessione di sostituzione "{0}". Contattare l'amministratore per verificare se il servizio query di Data Federator è disponibile. (SLS 19013)

Causa

Impossibile registrare la connessione di sostituzione.

Azione

Contattare l'amministratore.

4.163 Impossibile impostare la connessione locale "{0}" per la base dati abilitata per più origini {1}. (SLS 19014)

Causa

Impossibile impostare la connessione locale.

Azione

Contattare l'amministratore.

4.164 La mappa del percorso di connessione contiene più voci delle connessioni definite nell'universo "{0}". (SLS 19014)

Causa

La mappa del percorso di connessione contiene più voci delle connessioni definite nell'universo.

Azione

Il numero di voci della mappa deve essere minore del numero di origini definite nell'universo.

4.165 Il file dell'universo deve avere un'estensione .unv. (SLS 20000)

Causa

L'estensione del file universo non è .unv.

Azione

Verificare che l'estensione del file universo sia .unv.

4.166 La conversione dell'universo "{0}" non è riuscita. (SLS 20001)

Causa

Impossibile convertire il file universo .unv.

Azione

Verificare che il contenuto e la connessione dell'universo siano supportati.

4.167 Impossibile convertire un universo con contenuto di tipo OLAP. (SLS 20003)

Causa

Il tipo di contenuto dell'universo è OLAP.

Azione

Verificare il contenuto dell'universo tramite Universe Design Tool.

4.168 Impossibile caricare la risorsa locale "{0}". (SLS 22000)

Causa

Impossibile caricare la risorsa locale.

Azione

La risorsa locale non è leggibile. Potrebbe essere danneggiata.

4.169 Il salvataggio del documento "{0}" non è riuscito. (SLS 22001)

Causa

La risorsa non può essere salvata.

Azione

La risorsa da salvare potrebbe essere danneggiata.

4.170 Il metodo non supporta contenuto o estensione file "{0}". (SLS 23001)

Causa

Il metodo non supporta il contenuto o l'estensione del file. Il metodo potrebbe essere stato richiamato da un file che non supporta questa operazione.

Azione

Controllare che l'azione sia disponibile per questo file.

4.171 Impossibile caricare la connessione. (SLS 23002)

Causa

Si è verificato un errore durante il caricamento della connessione.

Azione

Verificare che la connessione possa essere caricata.

4.172 Nell'elenco dei valori statico "{0}", il numero di valori della riga numero {1} ({2}) è inferiore al numero di colonne ({3}). (SLS 24001)

Causa

In un elenco dei valori statico, il numero di valori di una riga è inferiore al numero di colonne.

Azione

Impostare nella riga un numero di valori corrispondente al numero di colonne.

4.173 Nell'elenco dei valori statico "{0}", il numero di valori della riga numero {1} (" {2}") è maggiore del numero di colonne (" {3}"). (SLS 24002)

Causa

In un elenco dei valori statico, il numero di valori di una riga è maggiore del numero di colonne.

Azione

Impostare nella riga un numero di valori corrispondente al numero di colonne.

4.174 Nell'elenco dei valori statico "{0}", il tipo di valore numero {1} della riga numero {2} (" {3}") è diverso da quello della colonna corrispondente (" {4}"). (SLS 24003)

Causa

In un elenco dei valori statico, il tipo di valore di una riga è diverso dal tipo della rispettiva colonna.

Azione

Impostare per il valore della riga lo stesso tipo della colonna corrispondente.

4.175 Nel parametro "{0}", il tipo di dati "{1}" dell'elenco dei valori associato deve corrispondere al tipo di dati "{2}" del parametro. (SLS 24004)

Causa

In un parametro, il tipo di dati di un elenco dei valori associato è diverso dal tipo del rispettivo parametro.

Azione

Impostare il tipo di dati del parametro come tipo di dati dell'elenco dei valori associato.

4.176 Nel parametro "{0}", non è possibile utilizzare il riconoscimento indice selezionato, poiché richiede un elenco dei valori con chiave e selezione dall'elenco. (SLS 24005)

Causa

Non è possibile utilizzare il riconoscimento indice selezionato in un determinato parametro.

Azione

Impostare un elenco dei valori con chiave e selezione dall'elenco.

4.177 Si è verificato un errore durante la valutazione dell'espressione SQL del join "{0}" . Controllare la sintassi dell'espressione SQL. (SLS 24006)

Causa

Si è verificato un errore durante la valutazione dell'espressione SQL del join.

Azione

Verificare l'espressione SQL del join.

4.178 Le cartelle non sono supportate nella navigazione aggregata. (SLS 24007)

Causa

Gli elementi incompatibili contengono una cartella.

Azione

Rimuovere la cartella dagli elementi incompatibili.

4.179 Il nome della tabella non può essere null o vuoto all'interno di una navigazione aggregata. (SLS 24008)

Causa

Il nome della tabella è vuoto o null.

Azione

Impostare un nome tabella valido.

4.180 Nella tabella "{0}", l'espressione della colonna calcolata "{1}" non può essere null o vuota. (SLS 24009)

Causa

Una colonna calcolata contiene un'espressione null o vuota.

Azione

Impostare un'espressione che non sia né null, né vuota.

4.181 Nella tabella "{0}", l'espressione "{1}" della colonna calcolata "{2}" non è valida. Impostare una colonna calcolata valida. (SLS 24010)

Causa

Una colonna calcolata contiene un'espressione non valida.

Azione

Impostare un'espressione colonna calcolata valida.

4.182 Esiste già un contesto denominato "{0}". Assegnare al contesto un nome differente. (SLS 24011)

Causa

Più contesti hanno lo stesso nome.

Azione

Impostare nomi differenti per i contesti.

4.183 Il nome di un contesto non può essere null o vuoto. (SLS 24012)

Causa

Il nome di un contesto è null o vuoto.

Azione

Impostare un nome valido per il contesto.

4.184 Un tipo di dati colonna non può essere null o vuoto. (SLS 24013)

Causa

Il tipo di dati della colonna è null o vuoto.

Azione

Impostare un tipo di dati non null per la colonna del database.

4.185 Un DataFederatorSourceInfo ha un nome abbreviato non valido "{0}".
Impostarne uno valido. (SLS 24014)

Causa

Un DataFederatorSourceInfo ha un nome abbreviato non valido.

Azione

Impostare un nome abbreviato valido.

4.186 Più DataFederatorSourceInfo con lo stesso nome "breve {0}". Impostare nomi univoci brevi. (SLS 24015)

Causa

Più DataFederatorSourceInfo con lo stesso nome breve.

Azione

Impostare nomi univoci brevi.

4.187 Nel formato "{0}" dell'elemento aziendale "{1}", il colore deve essere impostato nella proprietà colore invece che nella proprietà testo. (SLS 24017)

Causa

Il colore deve essere impostato nella proprietà colore del formato e non nella proprietà testo.

Azione

Impostare il colore nel punto corretto del formato dell'oggetto.

4.188 L'identificatore repository "{0}" non è valido. (SLS 24018)

Causa

L'utente ha fornito un identificatore non valido.

Azione

L'identificatore deve essere un percorso o un CUID.

4.189 Il CUID "{0}" non è valido o è di un tipo non supportato. Sono consentite solo risorse .unx, .unv e .cnx. (SLS 24018)

Causa

L'utente ha fornito un CUID non valido.

Azione

Il CUID deve essere valido.

4.190 Il percorso "{0}" non è valido o è di un tipo non supportato. Sono consentite solo risorse .unx, .unv e .cnx. (SLS 24018)

Causa

Percorso non valido fornito dall'utente.

Azione

Il percorso deve essere valido.

4.191 Impossibile utilizzare la risorsa "{0}". Sono supportati solo gli universi relazionali con una sola origine. (SLS 24019)

Causa

Gli universi OLAP e abilitati per più origini non sono supportati.

Azione

Utilizzare una risorsa valida.

4.192 L'universo "{0}" non contiene alcuna connessione protetta. (SLS 24020)

Causa

L'universo non contiene alcuna connessione protetta.

Azione

L'universo non contiene alcuna connessione protetta. Deve affidarsi a una connessione protetta (.cns).

4.193 L'universo principale "{0}" esiste già nell'universo collegato "{1}". (SLS 24021)

Causa

Impossibile aggiungere l'universo principale.

Azione

Impossibile aggiungere l'universo principale. Esiste già nell'universo collegato.

4.194 L'universo principale "{0}" non esiste nell'universo collegato "{1}". (SLS 24022)

Causa

Impossibile rimuovere l'universo principale.

Azione

Impossibile rimuovere l'universo principale. Non esiste nell'universo collegato.

4.195 La connessione dell'universo principale "{0}" è diversa da quella dell'universo collegato "{1}". (SLS 24022)

Causa

La connessione dell'universo principale è diversa da quella dell'universo collegato.

Azione

Verificare che l'universo principale e l'universo collegato condividano la stessa connessione. Potrebbero avere connessioni differenti alla stessa origine dati. Questo è un messaggio di avviso.

4.196 Impossibile modificare le proprietà "{0}" ereditate dall'universo principale "{1}", tranne la proprietà State degli oggetti BItem. (SLS 24023)

Causa

Impossibile modificare proprietà diverse dallo stato di un oggetto.

Azione

Ripristinare le proprietà precedenti alla modifica.

4.197 La proprietà "{0}" di "{1}" ereditata dall'universo principale "{2}" non può essere modificata. È possibile modificare solo la proprietà State degli oggetti BItem. (SLS 24023)

Causa

Impossibile modificare proprietà ereditate diverse dallo stato di un oggetto.

Azione

Ripristinare la modifica.

4.198 Impossibile modificare la proprietà "{0}" di "{1}" ereditata dall'universo principale "{2}" da "{3}" a "{4}". È possibile modificare solo la proprietà State degli oggetti BIItem. (SLS 24023)

Causa

Impossibile modificare proprietà diverse dallo stato di un oggetto.

Azione

Ripristinare le proprietà precedenti alla modifica.

5 Messaggi di errore relativi ai servizi Web RESTful (WSR) per il livello semantico BI

I messaggi di errore relativi ai servizi Web RESTful per il livello semantico BI comprendono i seguenti intervalli e categorie:

Intervallo	Categoria
WSR 00080 - WSR 00999	Servizi Web RESTful per il livello semantico BI
WSR 02002 - WSR 02005	Servizi Web RESTful per il livello semantico BI
WSR 03000 - WSR 03004	Servizi Web RESTful per il livello semantico BI
WSR 05000 - WSR 05005	Servizi Web RESTful per il livello semantico BI

5.1 WSR 00080 - WSR 00999

5.1.1 Il documento {0} non esiste o il profilo di protezione non consente l'accesso. (WSR 00080)

Causa

Non è stato possibile trovare il documento specifico. La risorsa non esiste o non si dispone delle autorizzazioni necessarie per visualizzarla.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

5.1.2 Errore imprevisto. (WSR 00999)

Causa

Si è verificato un errore interno.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

5.2 WSR 02000 - WSR 02005

5.2.1 ID query non valido: {0}. (WSR 02000)

Causa

La identificatore query non è valido.

Azione

Controllare che la specifica query sia stata registrata correttamente.

5.2.2 Elemento di specifica query mancante. (WSR 02002)

Causa

La specifica query non è valida.

Azione

Controllare che la specifica query XML sia definita correttamente.

5.2.3 Versione di specifica query non valida: {0}. (WSR 02003)

Causa

La versione di specifica query non è valida.

Azione

Impostare la versione della specifica query XML su 1.0.

5.2.4 Operatore di confronto non valido: "{0}". (WSR 02004)

Causa

L'operatore di confronto della query non è valido.

Azione

Consultare il *Manuale dell'utente dell'SDK del servizio Web RESTful di SAP BusinessObjects per Web Intelligence* e il *livello semantico BI* per selezionare un operatore di confronto della query supportato.

5.2.5 Tipo di correlazione non valido: "{0}". (WSR 02005)

Causa

Il tipo di correlazione non è valido.

Azione

Consultare il *Manuale dell'utente dell'SDK del servizio Web RESTful di SAP BusinessObjects per Web Intelligence* e il *livello semantico BI* per selezionare un tipo di correlazione supportato.

5.3 WSR 03000 - WSR 03004

5.3.1 Opzione query duplicata: {0}. (WSR 03000)

Causa

È stata individuata un'opzione query duplicata.

Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione e se quest'ultima non si è corrotta, contattare il supporto SAP per assistenza nella risoluzione del problema.

5.3.2 Opzione query non supportata: {0}. (WSR 03001)

Causa

L'opzione query non è supportata.

Azione

Consultare il *Manuale dell'utente dell'SDK del servizio Web RESTful di SAP BusinessObjects per Web Intelligence e il livello semantico BI* per selezionare un'opzione query supportata.

5.3.3 L'opzione query "{0}" deve essere impostata. (WSR 03002)

Causa

L'opzione query risulta mancante.

Azione

È necessario impostare correttamente l'opzione query necessaria.

5.3.4 Valore non valido per l'opzione query "{0}": "{1}". Previsto un valore booleano (true/false). (WSR 03003)

Causa

Il valore dell'opzione query non è valido.

Azione

Il valore dell'opzione query deve essere impostato su true o false.

5.3.5 Valore non valido per l'opzione query "{0}": "{1}". Previsto un valore intero. (WSR 03004)

Causa

Il valore dell'opzione query non è valido.

Azione

Il valore dell'opzione query deve essere un numero intero.

5.4 WSR 05000 - WSR 05005

5.4.1 ID flusso non valido: {0}. (WSR 05000)

Causa

L'identificatore del flusso di dati non è valido.

Azione

Selezionare un identificatore del flusso di dati corretto.

5.4.2 Solo {0} righe disponibili. (WSR 05001)

Causa

Il valore del parametro di query skip è superiore o uguale al numero di righe recuperate.

Azione

Impostare il valore skip corretto nella richiesta URL del flusso di dati.

5.4.3 Nome entità non valido: {0}. (WSR 05002)

Causa

Il nome dell'entità non è valido.

Azione

Impostare un nome del flusso di dati corretto nella richiesta URL del flusso di dati.

5.4.4 Indice di riga non valido: {0}. (WSR 05003)

Causa

L'indice di riga non rientra nel flusso di dati.

Azione

Selezionare un indice di riga corretto dall'intervallo del flusso di dati.

5.4.5 Filtro classifica non valido senza un livello e un prompt. Aggiungere uno dei due. (WSR 05004)

Causa

Il filtro classifica non è valido, poiché manca sia il livello che il prompt.

Azione

Aggiungere un livello o un prompt al filtro classifica.

5.4.6 The analytical function {0} is invalid. Please use a valid function in the ranking filter. (WSR 05005)

Causa

Il filtro classifica non è valido perché la funzione analitica utilizzata non è valida.

Azione

Fornire una funzione analitica corretta.

6 Messaggi di errore relativi ai server piattaforma BI(FWR)

Server piattaforma BI (FWR) include le categorie di messaggi di errore seguenti:

Intervallo	Categoria
FWR 00000 - 00999	Server piattaforma BI (FWR)
FWR 100001 - 100002	Server piattaforma BI (FWR)

6.1 FWR 000001-000007

6.1.1 `_a_Si è verificato un errore interno. Contattare l'amministratore di sistema. (FWR 000001)_z_`

Causa

Si è verificato un errore interno.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

6.1.2 `_a_Nella proprietà {0} manca un valore. (FWR 000002)_z_`

Causa

Il valore della proprietà specificata risulta mancante.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

6.1.3 `_a_Nella proprietà {0} è presente un valore non valido di {1}. (FWR 000003)_z_`

Causa

Il valore della proprietà specificata non è valido.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

6.1.4 `_a_Nell'argomento {0} è presente un valore non valido di {1}. (FWR 000004)_z_`

Causa

L'argomento specificato non include un valore valido.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

6.1.5 `_a_Si è verificato un errore durante la deserializzazione di un oggetto. (FWR 000005)_z_`

Causa

Impossibile deserializzare un oggetto.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

6.1.6 `_a_Si` è verificato un errore durante la serializzazione della proprietà `{0}`.
(FWR 000006)_z_

Causa

Impossibile deserializzare una proprietà.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

6.1.7 `_a_I1` valore per `{0}` deve essere compreso nell'intervallo tra `{1}` e `{2}`.
(FWR 000007)_z_

Causa

Un valore della proprietà di configurazione non rientra nell'intervallo.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

6.2 FWR 100001-100002

6.2.1 Errore interno. Contattare l'amministratore di sistema. (FWR 100001)

Causa

Si è verificato un errore interno.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

6.2.2 Errore di memoria insufficiente. Contattare l'amministratore di sistema.
(FWR 100002)

Causa

La memoria del sistema è esaurita.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

7 Messaggi di errore di Crystal Reports Server (CRS)

I messaggi di errore di Crystal Reports Server (CRS) includono i seguenti:

Intervallo	Categoria
CRS 200001 - CRS 200005	Errori di Crystal Reports Server
CRS 300001 - CRS 300024	Errori di Crystal Reports Server

7.1 CRS 200001 - CRS 200005

7.1.1 Errore interno. Contattare l'amministratore di sistema. (CRS 200001)

Causa

Si è verificato un errore interno.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

7.1.2 Errore di memoria insufficiente. Contattare l'amministratore di sistema. (CRS 200002)

Causa

La memoria del sistema è esaurita.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

7.1.3 Richiesta non riuscita perché l'utente non dispone dei diritti per eseguire quanto segue:{0}. (CRS 200003)

Causa

Diritti utente insufficienti.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

7.1.4 Rilevata modifica runtime non supportata. Impossibile aggiungere contenuto specifico utente in fase di runtime. (CRS 200004)

Causa

Modifica runtime non supportata.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

7.1.5 Impossibile eseguire il drill down. (CRS 200004) (CRS 200005)

Causa

Non è possibile eseguire il drill down.

Azione

Tentare di selezionare un'altra posizione di drill down.

7.2 CRS 300001 - CRS 300024

7.2.1 Errore interno. Contattare l'amministratore di sistema. (CRS 300001)

Causa

Si è verificato un errore interno.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

7.2.2 {0} (CRS 300002)

Causa

Errore di generazione del codice.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

7.2.3 {0} (CRS 300003)

Causa

È stata generata un'eccezione del report.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

7.2.4 Errore durante la scrittura del report esportato su disco. (CRS 300004)

Causa

Errore di scrittura sul disco del report esportato.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

7.2.5 Errore di comunicazione con BOE: {0} (CRS 300005)

Causa

Errore di comunicazione con BOE.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

7.2.6 Elaborazione del processo di batch non riuscita. (CRS 300006)

Causa

Elaborazione del processo di batch non riuscita.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

7.2.7 Elaborazione dell'avviso della regola di consegna globale non riuscita. (CRS 300007)

Causa

Elaborazione dell'avviso della regola di consegna globale non riuscita.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

7.2.8 Impossibile recapitare il documento alla destinazione. (CRS 300008)

Causa

Non è possibile recapitare il documento alla destinazione.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

7.2.9 Impossibile trovare campo di destinazione della personalizzazione: {0} nel report. (CRS 300009)

Causa

Non è possibile trovare il percorso di destinazione della personalizzazione.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

7.2.10 Impossibile mappare il valore profilo BOE a un campo parametro non stringa: {0} (CRS 300010)

Causa

Non è possibile mappare il valore profilo BOE a un campo parametro non stringa.

Azione

Verificare che il valore profilo BOE sia mappato a un campo parametro stringa.

7.2.11 Impossibile mappare un'espressione profilo a un campo parametro: {0} (CRS 300011)

Causa

Non è possibile mappare un'espressione profilo a un campo parametro.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

7.2.12 Campo/i parametro: {0} non opzionale/i. È necessario impostare un valore. (CRS 300012)

Causa

Alcuni campi parametro non sono facoltativi.

Azione

I parametri non facoltativi devono contenere valori.

7.2.13 Il/i campo/i parametro: {0} non consente/consentono valori multipli. (CRS 300013)

Causa

Alcuni campi parametro presentano troppi valori.

Azione

Ridurre il numero di valori nel parametro.

7.2.14 Il/i campo/i parametro: {0} è/sono in uso e richiede/richiedono un valore. (CRS 300014)

Causa

Alcuni campi parametro non presentano valori.

Azione

Specificare i valori per i parametri.

7.2.15 Il/i campo/i parametro: {0} non consente/consentono valori nulli. (CRS 300015)

Causa

Alcuni campi parametro non consentono valori nulli.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

7.2.16 Il documento di origine di pubblicazione non contiene dati salvati, ma questi dati sono necessari. (CRS 300016)

Causa

Il documento di origine della pubblicazione non presenta dati salvati.

Azione

Verificare che il documento di origine presenti dati salvati.

7.2.17 Impossibile convertire il tipo di valore del profilo nel tipo di campo del report per il campo: {0} (CRS 300017)

Causa

Errore di conversione del tipo.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

7.2.18 Il/i parametro/i dati di personalizzazione: {0} può/possono causare un calo delle prestazioni provocando potenzialmente 1 aggiornamento di database per destinatario. (CRS 300018)

Causa

La personalizzazione del parametro dati determina un aggiornamento dei dati.

Azione

Evitare la personalizzazione dei parametri dati per migliorare le prestazioni.

7.2.19 Impossibile personalizzare parametro/i del gruppo booleano: {0}. La personalizzazione di un parametro in un gruppo booleano non è supportata. (CRS 300019)

Causa

Non è possibile personalizzare i parametri gruppo booleani.

Azione

La personalizzazione di un parametro in un gruppo booleano non è supportata.

7.2.20 L'utente non dispone dei diritti per stampare il documento. (CRS 300020)

Causa

L'utente non dispone del diritto per eseguire la stampa del documento.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

7.2.21 L'utente non dispone dei diritti per scaricare il documento, ma solo per pianificare indirizzo e destinazioni di posta in arrivo predefiniti dell'azienda. (CRS 300021)

Causa

L'utente non dispone del diritto per eseguire il download del documento.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

7.2.22 Impossibile pianificare un report multilingue. (CRS 300022)

Causa

Errore di pianificazione di un report multilingue.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

7.2.23 Impossibile attivare un avviso nel report. (CRS 300023)

Causa

Errore di attivazione dell'avviso.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

7.2.24 Impossibile eseguire la pubblicazione perché il documento è basato su un livello semantico con protezione specifica dell'utente e la pubblicazione non utilizza la modalità bursting in base al destinatario. (CRS 300024)

Causa

Crystal Report è basato su un livello semantico con protezione specifica dell'utente e la pubblicazione non utilizza la modalità bursting in base al destinatario.

Azione

Passare all'utilizzo della modalità bursting in base al destinatario.

8 Messaggi di errore di accesso ai dati

I messaggi di errore di accesso ai dati comprendono le seguenti categorie:

- Messaggi di errore relativi al database (DA)
- Messaggi di errore relativi al fornitore di dati (DMA)
- Messaggi di errore di file (DPP)
- Messaggi di errore di connessione (DPQ)
- Messaggi di errore relativi alle stored procedure (DPS)
- Messaggi di errore relativi a SQL (QPF)
- Messaggi di errore relativi al server (DWZ)
- Messaggi di errore relativi a query SQL (QP)
- Messaggi di errore relativi al provider di dati (VBA)

8.1 Messaggi di errore relativi al fornitore di dati (DMA)

I messaggi di errore relativi al fornitore di dati comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
DMA0002 - DMA 0008	Fornitore di dati

8.1.1 Nome di gerarchia errato (DMA0002)

Causa

Questo messaggio viene visualizzato quando si tenta di nominare una gerarchia con lo stesso nome di una gerarchia già esistente.

Azione

Utilizzare un nome unico per la nuova gerarchia.

8.1.2 Esportazione non riuscita. (DMA0005)

Causa

Questo messaggio di errore viene visualizzato in seguito a un errore dopo avere selezionato una delle seguenti opzioni di esportazione di file:

- **Esporta in formato file locale** – Nel caso di un tentativo di esportazione a un file dBase o Excel, vi è un errore di esportazione generale provocato probabilmente da file target non disponibili, un errore interno Microsoft DAO (come ad esempio un driver ISAM assente) oppure spazio su disco insufficiente. Nel caso di un tentativo di esportazione in file di testo, vi è un errore di esportazione generale provocato probabilmente da file target non disponibili o da spazio su disco insufficiente.
- **Copia in DDE** – Nel caso di un tentativo di esportazione in DDE (gli Appunti di Windows), è stato generato un errore di esportazione generale dovuto da memoria insufficiente.
- **Esporta in RDBMS** - Nel tentativo di eseguire un'esportazione attraverso una connessione BusinessObjects, si è verificato un errore generale probabilmente causato da una connessione o da una configurazione errata del middleware, dall'inattività del server di database o dalla mancanza di autorizzazioni a modificare una tabella esistente nel database indicato dalla connessione. Nel caso di [Esporta in RDBMS](#), questo messaggio di errore segue un messaggio generato dal middleware che contiene informazioni più precise.

Azione

Verificare l'opzione selezionata per l'esportazione e poi intraprendere le seguenti azioni:

Se si seleziona	Allora
Esporta in formato file locale	accertarsi che i file di destinazione siano disponibili e che vi sia spazio su disco sufficiente. Se sono soddisfatte entrambe le condizioni, cercare eventuali errori interni DAO, come driver ISAM assente.
Copia in DDE	accertarsi che la memoria sia sufficiente.
Esporta in RDBMS	il messaggio di errore (middleware) precedente deve fornire informazioni più precise.

Causa

In BusinessObjects si è tentato di esportare dati in Microsoft Excel. I dati contengono comunque oggetti con i nomi composti da caratteri speciali con significati precisi in Microsoft Excel.

Azione

Quando si esportano i dati, fare quanto segue:

1. Anziché scegliere l'opzione *Esporta in formato file locale*, scegliere *Copia in DDE*.
In tal modo, è possibile copiare i dati negli Appunti di Microsoft Windows.
2. Avviare Excel e incollare (speciale) i dati nelle cellule desiderate.
I nomi dell'oggetto vengono visualizzati correttamente.

Una soluzione alternativa consiste nell'utilizzare BusinessQuery, se disponibile. Accetta anche i dati BusinessObjects visualizzati correttamente.

8.1.3 Se si modifica il fornitore di dati, occorre aggiungere un componente BusinessObjects non installato sul computer. Rivolgersi all'amministratore del sistema. (DMA0006)

Causa

Questo messaggio di errore viene visualizzato quando si tenta di modificare un fornitore di dati per un report BusinessObjects ed esso richiede un componente non installato.

Azione

Rivolgersi all'amministratore del sistema per individuare questo componente mancante e installarlo.

Esempio

Si desidera modificare un fornitore di dati che utilizza un server OLAP e non si dispone del OLAP Access Pack sul computer.

8.1.4 Aggiornamento dei seguenti fornitori di dati terminato in errore (DMA0007)

Causa

Prodotti Essbase: se si utilizza un alias di tabella contenente una parentesi.

Azione

L'alias di tabella non deve contenere parentesi. Contattare l'amministratore di sistema.

Causa

Tutti gli altri prodotti BusinessObjects: iniziare con l'aggiornamento di un documento che richiede la selezione di valori. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Immetti o seleziona valori. Piuttosto che selezionare i valori, selezionare Annulla nella finestra di dialogo Immettere o selezionare i valori e interrompere l'aggiornamento del fornitore di dati.

Azione

Non si tratta di un errore. Si tratta di un messaggio che indica che il report non visualizza nuovi dati perché s'interrompe l'aggiornamento del fornitore di dati.

8.1.5 Una variabile ha impedito l'aggiornamento del fornitore di dati. (DMA0008)

Causa

Questo messaggio viene visualizzato nella seguente situazione. L'utente ha iniziato ad aggiornare un documento, ma una delle variabili contenute nel fornitore di dati (@Variabile, @Prompt, @Script) non può essere risolta. Ciò impedisce l'aggiornamento del fornitore di dati.

Azione

L'utente o il designer dell'universo devono esaminare e, se necessario, modificare le variabili della query. Ciò è possibile dall'Editor Free-Hand SQL o il designer dell'universo può farlo da Designer. Per ulteriori informazioni sulla sintassi corretta per le variabili, consultare il manuale *Universe Design Tool*.

8.2 Messaggi di errore di file (DPP)

I messaggi di errore di file comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
DPP0001 - DPP0002	Errore di file

8.2.1 Impossibile aprire il file. (DPP0001)

Causa

Questo messaggio di errore viene visualizzato dopo che il tentativo di apertura di uno dei seguenti file non è riuscito e si sta utilizzando un file di dati personale:

- dBase
- Excel
- testo

Il file non è disponibile perché probabilmente è stato eliminato, rinominato, spostato o danneggiato. È possibile che non si sia autorizzati a utilizzare il file, ad esempio, il file si trova in una cartella con accesso limitato.

Azione

Occorre verificare lo stato del file.

8.2.2 Non si è autorizzati a utilizzare questa stored procedure. (DPP0002)

Causa

Si è cercato di aprire un documento creato mediante una stored procedure, dopo l'eliminazione della stored procedure.

Azione

È possibile utilizzare il documento solo se la stored procedure viene creata nuovamente.

8.3 Messaggi di errore di connessione (DPQ)

I messaggi di errore di connessione comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
DPQ0001 - DPQ0006	Connessione

8.3.1 La connessione non è definita. (DPQ0001)

Causa

Questo messaggio di errore viene visualizzato quando si tenta di eseguire una query creata nell'editor Free-Hand SQL. Nessuna connessione definita tra BusinessObjects e il database a cui si desidera accedere con la query. Di conseguenza è impossibile accedere ai dati per il report.

Azione

È necessario creare una connessione di database nell'editor Free-Hand SQL oppure l'amministratore del database deve definire una nuova connessione al database tramite Designer o Supervisor.

È possibile creare una nuova connessione nella finestra di dialogo Aggiungi una connessione che viene visualizzata facendo clic sul pulsante [Crea una nuova connessione](#) nell'Editor Free-Hand SQL.

8.3.2 Il server non risponde! (DPQ0003)

Causa

Questo messaggio di errore viene visualizzato quando si aggiorna un documento. Vi sono tre cause possibili:

- Il middleware non è stato configurato correttamente.
- I parametri di connessione non sono validi.
- Il server del database è in arresto.

Azione

Fare clic sul pulsante Dettagli nella finestra di dialogo Connessione relativa al task da eseguire. Annotare il messaggio di errore del database o del middleware e rivolgersi all'amministratore del database.

8.3.3 Problema di connessione (DPQ0005)

Causa

Questo messaggio di errore viene visualizzato quando si tenta di eseguire una query creata nell'editor Free-Hand SQL. Una connessione è una serie di parametri che consentono di accedere a un database. Questo messaggio viene visualizzato quando la connessione non è stata definita correttamente.

Azione

Se la connessione al database è stata definita dall'Editor Free-Hand SQL, occorre modificarla. Per modificare la connessione, selezionare la connessione nell'elenco Connessione dell'editor Free-Hand SQL e fare clic sul pulsante [Modifica connessione](#).

Se si utilizza una connessione che non è stata definita nell'editor Free-Hand SQL, l'amministratore del database deve modificare la connessione in Designer o Supervisor.

8.3.4 Non esiste. (DPQ0006)

Causa

Questo messaggio di errore viene visualizzato quando si tenta di eseguire uno script SQL creato nell'editor Free-Hand SQL. Il fornitore di dati SQL non è in grado di trovare le informazioni sulla connessione a un database che dovrebbe essere in uso e visualizza questo messaggio di errore.

Azione

Occorre verificare quale connessione al database deve utilizzare lo script SQL per accertarsi che esista e che sia ancora valida.

Se la connessione al database non esiste, la si può definire nell'Editor Free-Hand SQL.

Se la connessione al database esiste, è quella che è stata definita nell'Editor Free-Hand SQL e deve essere modificata, per modificarla, selezionarla dall'elenco Connessione dell'editor Free-Hand SQL e fare clic sul pulsante [Modifica connessione](#).

Se la connessione al database esiste e non è stata definita, l'amministratore del database deve modificarla in Designer.

8.4 Messaggi di errore relativi alle stored procedure (DPS)

I messaggi di errore relativi alle stored procedure comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
DPS0001 - DPS0002	Stored procedure

8.4.1 Questa stored procedure è stata eliminata. (DPS0001)

Causa

Questo errore si verifica quando si tenta di utilizzare una stored procedure che è stata eliminata o nel caso in cui non si disponga dei diritti di accesso per il suo utilizzo. Una stored procedure può essere:

- Uno script SQL memorizzato nel RDBMS che restituisce dati
- Una procedura definita in un JavaBean che restituisce dati

L'amministratore del sistema può definire connessioni a stored procedure e assegnare tali connessioni agli utenti.

Azione

La definizione della connessione richiede l'aggiornamento o la sostituzione.

8.4.2 Non si è autorizzati a utilizzare questa stored procedure. (DPS0002)

Causa

Questo messaggio di errore viene visualizzato quando si tenta di utilizzare una stored procedure come fornitore di dati e l'amministratore del sistema non ha l'autorizzazione per utilizzarla. Una stored procedure è uno script SQL memorizzato nel RDBMS che restituisce dati.

Azione

Contattare l'amministratore del sistema e richiedere l'autorizzazione per utilizzare la stored procedure.

8.5 Messaggi di errore relativi a SQL (QPF)

I messaggi di errore relativi a SQL comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
QPF0001	SQL

8.5.1 ""Select"" è l'unico comando SQL autorizzato. (QPF0001)

Causa

Questo errore si verifica quando l'SQL è stato modificato (molto probabilmente, manualmente) e il comando Select è stato sostituito. Il comando SQL Select è necessario per generare un report.

Azione

Occorre aggiungere il comando Select a SQL e rigenerarlo. È possibile eseguire queste operazioni nel Pannello delle query o nell'editor Free-Hand SQL. BusinessObjects non accetta un commento come primo comando SQL.

8.6 Messaggi di errore relativi a query SQL (QP)

I messaggi di errore relativi a query SQL comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
QP0001 - QP0027	Query SQL

8.6.1 Errore durante la generazione di SQL. (QP0001)

Causa

Questo errore si verifica durante l'esecuzione di una query. Le due cause possibili sono un errore in SQL o un problema nella connessione con il database.

Azione

Verificare l'SQL. Se è corretto, verificare la connessione.

8.6.2 Errore di memoria interna durante la generazione di SQL. (QP0002)

Causa

Questo errore si verifica quando non vi è più memoria sufficiente per generare SQL.

Azione

Chiudere le altre applicazioni e eseguire nuovamente la query.

8.6.3 Errore di memoria durante la generazione di SQL. (QP0003)

Causa

Questo errore si verifica quando non vi è più memoria sufficiente per generare SQL.

Azione

Chiudere le altre applicazioni e eseguire nuovamente la query.

8.6.4 Combinazione di oggetti incompatibile. (QP0004)

Causa

Questo errore viene provocato da uno dei seguenti problemi nella definizione dell'universo:

- Nell'universo vi sono oggetti incompatibili e il designer dell'universo non ha impostato l'opzione che consente molteplici istruzioni SQL per ogni contesto.
- Non vi sono contesti nell'universo e la query ha creato un loop.
- Gli oggetti query escludono tutte le scelte SQL possibili per una funzione di aggregazione.

- L'universo contiene un oggetto che si riferisce a più tabelle in contesti separati.

Azione

Il designer dell'universo deve effettuare le opportune modifiche all'universo utilizzando Designer.

8.6.5 `Join esterni incoerenti. (QP0005)`

Causa

Questo errore è provocato da un problema di definizione dell'universo. Vi è una combinazione errata di join esterni tra le tabelle del database.

Azione

Il designer dell'universo deve effettuare le opportune modifiche all'universo utilizzando Designer.

8.6.6 `Prodotto cartesiano non autorizzato. (QP0006)`

Causa

Un prodotto cartesiano è il risultato di una query in cui due o più tabelle non sono collegate da un join. Se viene eseguito, il report riporta i risultati di ogni possibile combinazione di ogni riga della tabella. Il designer dell'universo ha specificato che i prodotti cartesiani non sono stati consentiti quando l'universo è stato creato.

Azione

Il designer dell'universo deve effettuare le opportune modifiche all'universo utilizzando Designer. Il designer può autorizzare i prodotti cartesiani o creare i collegamenti necessari tra le tabelle del database.

8.6.7 La query non è associata a una tabella. (QP0007)

Causa

Questo errore è provocato da un problema di definizione dell'universo. Vi è un oggetto nell'universo che non può essere utilizzato da solo. Inoltre nessuna istruzione SQL riconosce l'oggetto.

Azione

Il designer dell'universo deve effettuare le opportune modifiche all'universo utilizzando Designer. Per maggiori informazioni, consultare il *Manuale del Designer*.

8.6.8 Riferimento a una tabella che non esiste più. (QP0008)

Causa

Questo errore si verifica quando si rigenera un'istruzione SQL dopo avere aggiornato un database e dopo avere modificato l'universo. Impossibile eseguire l'istruzione SQL perché si riferisce a una tabella che non esiste più nell'universo.

Azione

Il designer dell'universo deve modificare l'universo utilizzando Designer cosicché tutti gli oggetti sono collegati alle tabelle dell'universo.

8.6.9 Uno degli oggetti della query non è esatto. (QP0009)

Causa

Questo errore si verifica quando uno degli oggetti della query non esiste più nell'universo.

Azione

Il designer dell'universo può restituire l'oggetto all'universo utilizzando Designer oppure l'utente può rimuovere l'oggetto dalla query.

8.6.10 Una delle proprietà della query non è esatta. (QP0010)

Causa

Questo messaggio di errore viene visualizzato quando si esegue una query che include gli oggetti della condizione predefinita dal Pannello delle query. Uno degli oggetti della condizione della query non esiste più nell'universo. La query non può essere eseguita e viene visualizzato il messaggio di errore.

Azione

Chiedere al designer dell'universo informazioni sull'universo e sull'oggetto condizione. Con Designer, il designer dell'universo può definire gli oggetti che fungono da condizioni predefinite su una classe. Sia il designer dell'universo ha bisogno di definire l'oggetto condizione, sia l'utente deve creare una query senza condizione. Per ulteriori informazioni su come definire gli oggetti condizione, consultare il *Manuale del designer*.

8.6.11 Impossibile trovare il file .PRM. (QP0011)

Causa

Non è stato possibile trovare un file .prm. Un file .prm contiene tutti i parametri necessari alla creazione e alla gestione degli universi nonché alla generazione di query. Questo errore indica che il prodotto è stato installato in modo errato.

Azione

Reinstallare il prodotto.

8.6.12 La condizione complessa ha creato un prodotto cartesiano. (QP0013)

Causa

Questo errore si verifica quando s'inserisce un calcolo come parte di una condizione complessa. Il calcolo è l'uso di oggetti che si riferiscono a tabelle scollegate. Un prodotto cartesiano è il risultato di una query in cui due o più tabelle non sono collegate da un join. Se viene eseguito, il report riporta i risultati di ogni possibile combinazione di ogni riga della tabella.

Azione

Il designer dell'universo può utilizzare Designer per collegare le tabelle a cui fanno riferimento gli oggetti nel calcolo. Oppure l'utente può rimuovere la condizione dalla query.

8.6.13 Loop in una condizione complessa. (QP0014)

Causa

Questo errore si verifica quando s'inserisce un calcolo come parte di una condizione complessa. Il calcolo utilizza oggetti le cui tabelle formano un loop.

Azione

Il designer dell'universo deve utilizzare Designer per collegare le tabelle a cui fanno riferimento gli oggetti nella query in modo che non formino un loop. Oppure l'utente può rimuovere la condizione dalla query.

8.6.14 Questa query è troppo complessa. Una delle sottoquery contiene oggetti incompatibili. (QP0015)

Causa

Questo errore si verifica in caso di query complessa che contiene molteplici sottoquery e gli oggetti di una sottoquery sono incompatibili con gli oggetti di un'altra sottoquery.

Azione

Occorre esaminare le sottoquery della query complessa per garantire che tutti gli oggetti delle sottoquery siano compatibili.

8.6.15 Il server non risponde. (QP0016)

Causa

Questo messaggio di errore viene visualizzato quando si esegue una query dal Pannello delle query e non viene restituito alcun dato dal server. Vi sono tre cause possibili:

- Il middleware non è stato configurato correttamente.
- I parametri di connessione non sono validi.
- Il server del database è in arresto.

Azione

Fare clic sul pulsante Dettagli nella finestra di dialogo Connessione relativa al task da eseguire. Annotare il messaggio di errore del database o del middleware e rivolgersi all'amministratore del database.

8.6.16 Le colonne della clausola SELECT non corrispondono agli oggetti risultato. (QP0017)

Causa

Questo errore di solito si verifica quando si modifica SQL manualmente nell'editor Free-Hand SQL. Vi sono sia troppi o troppo pochi campi nella clausola Select in confronto al numero di oggetti del Pannello delle query.

Azione

Occorre modificare l'SQL in modo che il numero di campi nella clausola Select sia uguale al numero di oggetti nel Pannello delle query.

8.6.17 Errore di sintassi nella variabile. (QP0018)

Causa

Questo errore si verifica quando uno degli oggetti della query contiene un Prompt@ o una Variabile@ che è stata definita in modo sbagliato nell'universo.

Azione

Il designer dell'universo deve ridefinire il Prompt@ o la Variabile@ nell'universo utilizzando Designer.

Sintassi di @Prompt.

La sintassi della funzione è la seguente:

```
@Prompt( 'message' , [ 'type' ] , [ lov ] , [ MONO | MULTI ] , [ FREE | CONSTRAIN ] )
```

dove

- messaggio è il testo di un messaggio racchiuso tra virgolette semplici.
- tipo è 'A' per alfanumerico, 'N' per numero o 'D' per data.
- lov può essere sia:
 - un elenco dei valori tra parentesi (ciascun valore deve essere in virgolette semplici e separato da virgole), oppure
 - il nome di una classe e oggetto separati da una barra inversa e tra virgolette semplici.
- MONO significa che il prompt accetta un solo valore. MULTI significa che il prompt può accettare più valori.
- FREE si riferisce a un input libero in opposizione a CONSTRAIN, che significa che l'utente finale deve scegliere un valore suggerito dal prompt.

❗ Nota

gli ultimi quattro argomenti sono opzionali. Tuttavia, se si omette un argomento, occorre immettere comunque le virgole come separatori.

Sintassi di @Variabile.

La sintassi della funzione è la seguente:

```
@Variable( 'myname' )
```

dove mionome può essere uno dei seguenti elementi:

- Il testo di un oggetto interattivo creato in precedenza con la funzione @Prompt, ad esempio il primo argomento immesso nella funzione @Prompt.
- Una variabile di sistema di BusinessObjects come BOUSER. Queste variabili rappresentano rispettivamente il nome utente e la password che formano l'identificazione utente. Le variabili di sistema esistono anche per il collegamento al RDBMS.

Per maggiori informazioni sulla sintassi esatta per la definizione di @Prompt o di @Variabile, consultare il *Manuale del Designer*.

8.6.18 Non si è autorizzati a utilizzare l'oggetto. (QP0019)

Causa

Questo errore si verifica quando un utente tenta di aprire un documento creato da un altro utente e il documento contiene un oggetto per cui l'utente non ha diritti di accesso.

Azione

Il supervisore o l'amministratore può concedere all'utente i diritti di accesso per l'oggetto.

8.6.19 La risoluzione di navigazione aggregata è terminata in errore. (QP0020)

Causa

Questo errore si verifica durante la generazione SQL perché un oggetto indicatore che era stato definito utilizzando la funzione @Aggregate_Aware era stato definito in modo sbagliato. Occorre definire questi oggetti indicatori per impostare gli aggregati. La funzione di aggregazione migliora le prestazioni delle transazioni SQL. A causa di una definizione inesatta, SQL non può essere generato.

Azione

Il designer dell'universo deve esaminare gli oggetti indicatore definiti con la funzione @Aggregate_Aware per accertarsi che la sintassi sia esatta.

Sintassi di @Aggregate_Aware

La sintassi della funzione @Aggregate_Aware è la seguente:

```
@Aggregate_Aware (sum(agg_table_1, ... sum(agg_table_n))
```

dove agg_table_1 è la tabella con il livello di aggregazione più elevato e agg_table_n la tabella con il livello più basso. È necessario immettere i nomi di tutte le tabelle di aggregazione come argomenti. Inoltre, prestare attenzione all'ordine in cui si pongono i nomi delle tabelle; l'ordine di precedenza è da sinistra a destra.

Il designer deve inoltre accertarsi che vi è un elenco di oggetti incompatibili e/o condizioni incompatibili predefinite per ogni tabella aggregata nell'universo.

Per maggiori informazioni sulla funzione di aggregazione e @Aggregate_Aware, consultare il *Manuale del Designer*.

8.6.20 Condizione ambigua su un indicatore. Eliminarla o annullare l'ambito di analisi. (QP0021)

Causa

Quando si sceglie un ambito di analisi più profondo, si aggiungono oggetti da livelli inferiori nella gerarchia della query. SQL utilizza Raggruppa per ordine per generare una sottoquery sincronizzata. Gli operatori Uguale a, Tranne, Maggiore di, Minore di, Maggiore o uguale a, Minore o uguale a possono generare una sottoquery sincronizzata. Gli operatori Tra, Corrisponde ai criteri di ricerca e In elenco non possono generare una sottoquery sincronizzata. L'SQL non può essere generato.

Azione

È possibile modificare la query o eliminare l'ambito di analisi.

8.6.21 Impossibile creare una nuova scheda prima di inserire almeno un oggetto risultato. (QP0022)

Causa

Questo messaggio di errore viene visualizzato se si tenta di creare una seconda query che si desidera combinare alla prima e sono stati eliminati tutti i risultati dalla prima query.

Azione

Porre almeno un risultato nella scheda della prima query.

8.6.22 Impossibile combinare le sottoquery. (QP0023)

Causa

Questo messaggio di errore viene visualizzato se si tenta di combinare una sottoquery di una query a una seconda query. Questa operazione non è consentita.

8.6.23 Impossibile eliminare questa query. Eliminare prima la condizione.
(QP0025)

Causa

Questo messaggio viene visualizzato se si tenta di eliminare una query a cui è stata collegata una sottoquery senza prima eliminare la sottoquery a essa collegata.

Azione

Per eliminare una query, occorre prima eliminare la sottoquery.

8.6.24 Alcuni oggetti obsoleti sono stati eliminati dalla query. (QP0027)

Causa

Questo errore si verifica durante la generazione di SQL in quanto nella query sono contenuti oggetti che il designer dell'universo ha rimosso dalla query stessa.

Azione

È necessario eseguire di nuovo la query senza gli oggetti eliminati.

9 Messaggi di errore di Data Federation (DFA)

Sono riportati di seguito alcuni messaggi di errore di Data Federation:

Intervallo	Categoria
DFA0003 - DFA80007	Errori di Data Federation

9.1 `Impossibile trovare il driver per Data Federation. (DFA 0003)`

Causa

Impossibile trovare il driver per Data Federation.

Azione

Problema di installazione. Reinstallare lo strumento di amministrazione di Data Federation.

9.2 `Problema nell'acquisizione dei metadati per i cataloghi. (DFA 00010)`

Causa

Problema nel recupero dei cataloghi.

Azione

Controllare l'analisi nel file di registro di Adaptive Processing Server che ospita il servizio Data Federation.

9.3 Impossibile recuperare le proprietà del driver per l'URL: '{0}' (DFA 0030)

Causa

Non è possibile recuperare le proprietà del driver per l'URL.

Azione

Problema di installazione. Reinstallare lo strumento di amministrazione di Data Federation.

9.4 Si è verificato un errore interno. (DFA 20001)

Causa

Si è verificato un errore sconosciuto.

Azione

```
//components/datafederator/trunk/PI/query_server/src/com/businessobjects/  
datafederator/server/params/resource/messages_parameters_dev.properties
```

9.5 Problema nell'acquisizione dei metadati per i cataloghi. (DFA 30001)

Causa

Problema nel recupero dei cataloghi.

Azione

Controllare l'analisi nel file di registro di Adaptive Processing Server che ospita il servizio Data Federation.

9.6 Impossibile connettersi al server che ospita il servizio Data Federation.
(DFA 40001)

Causa

Non è possibile connettersi al server che ospita il servizio Data Federation.

Azione

Verificare che le reti e il servizio Data Federation funzionino correttamente.

9.7 Impossibile trovare il driver per Data Federation. (DFA 40002)

Causa

Impossibile trovare il driver per Data Federation.

Azione

Problema di installazione. Reinstallare lo strumento di amministrazione di Data Federation.

9.8 Impossibile recuperare le proprietà del driver per l'URL: '{0}' (DFA 40003)

Causa

L'installazione potrebbe essere danneggiata.

Azione

Problema di installazione. Reinstallare lo strumento di amministrazione di Data Federation.

9.9 Si è verificato un errore durante il recupero dell'ID di connessione. (DFA 40004)

Causa

Impossibile recuperare l'ID di connessione.

Azione

Verificare la connessione al servizio Data Federation.

9.10 Si è verificato un errore durante la spiegazione della query nel motore delle query Data Federation. (DFA 50001)

Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

Azione

Verificare se è possibile eseguire la query. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

9.11 L'elenco di funzioni non può essere recuperato dal servizio Data Federation. (DFA 50002)

Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

Azione

Provare a riconnettere il servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

9.12 Si è verificato un errore durante l'esecuzione della query nel motore delle query Data Federation. (DFA 50003)

Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

Azione

Verificare che la query sia corretta.

9.13 Si è verificato un errore durante l'esecuzione di una query XPath nel risultato XML restituito dal servizio Data Federation. (DFA 50004)

Causa

Il servizio Data Federation ha restituito un risultato XML illeggibile.

Azione

Verificare che le versioni del servizio e dello strumento di amministrazione di Data Federation siano compatibili. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

9.14 Si è verificato un errore durante l'analisi dell'XML restituito dal servizio Data Federation. (DFA 50005)

Causa

Il servizio Data Federation ha restituito un risultato XML non corretto.

Azione

Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

9.15 Si è verificato un errore durante la preparazione di una query. (DFA 50006)

Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

Azione

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

9.16 Impossibile ottenere le proprietà di sistema. (DFA 60001)

Causa

Problema nel recupero dei connettori.

Azione

Controllare l'analisi nel file di registro di Adaptive Processing Server che ospita il servizio Data Federation.

9.17 Si è verificato un errore durante l'annullamento di una query. (DFA 50007)

Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

Azione

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

9.18 Troppe righe da visualizzare. Il massimo consentito è '999'. (DFA 50008)

Causa

È stato immesso un numero troppo elevato per le dimensioni della cronologia query.

Azione

Impostare il parametro di sistema "QUERY_HISTORY_SIZE" su un numero inferiore a 999.

9.19 Impossibile reimpostare la configurazione per il connettore '{0}'. (DFA 60002)

Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

Azione

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

9.20 Impossibile ottenere la configurazione per il connettore '{0}'. (DFA 60003)

Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

Azione

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

9.21 Impossibile aggiornare la configurazione per il connettore '{0}'. (DFA 60004)

Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

Azione

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

9.22 Impossibile eseguire il ping sul connettore '{0}'. (DFA 60005)

Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

Azione

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

9.23 Impossibile ottenere le funzionalità del connettore '{0}'. (DFA 60006)

Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

Azione

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

9.24 Impossibile recuperare statistiche dal servizio Data Federation. (DFA 70001)

Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

Azione

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

9.25 Impossibile aggiornare le statistiche. (DFA 70002)

Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

Azione

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

9.26 Impossibile ottenere i parametri di sistema. (DFA 80002)

Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

Azione

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

9.27 Impossibile ottenere i parametri di sessione. (DFA 80003)

Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

Azione

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

9.28 Impossibile ottenere i parametri di avvio. (DFA 80004)

Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

Azione

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

9.29 Impossibile aggiornare il parametro di sistema '{0}'. (DFA 80005)

Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore durante l'aggiornamento del parametro di sistema.

Azione

Verificare la validità del valore del parametro di sistema. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

9.30 Impossibile aggiornare il parametro di sessione '{0}'. (DFA 80006)

Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore durante l'aggiornamento del parametro di sessione.

Azione

Verificare la validità del valore del parametro di sessione. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

9.31 Impossibile ripristinare il valore predefinito dei parametri di sistema.
(DFA 80007)

Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore durante il ripristino del valore predefinito.

Azione

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

10 Messaggi di errore sullo scambio dei documenti e degli universi

I messaggi di errore sullo scambio dei documenti e degli universi comprendono i seguenti codici e categorie:

- Messaggi di errore Categoria (CAT)
- Messaggi di errore relativi allo scambio di documenti (DX)
- Messaggi di errore relativi allo scambio di universi (UX)

10.1 Messaggi di errore Categoria (CAT)

I messaggi di errore relativi alla categoria comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
CAT0001	Errori di categoria

10.1.1 Il nome della categoria contiene caratteri non validi. I caratteri validi sono: (CAT0001)

Causa

L'utente ha tentato di nominare una nuova categoria utilizzando caratteri non consentiti.

Azione

Reinserire il nome della categoria utilizzando solo caratteri validi. I caratteri validi includono: a-z A-Z 0-9 \- _ \$, e lo spazio (non in posizione iniziale).

10.2 Messaggi di errore relativi allo scambio di documenti (DX)

I messaggi di errore relativi allo scambio di documenti comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
DX0001 - DX 00050	Errori di scambio dei documenti

10.2.1 Impossibile generare il file temporaneo. (DX0001)

Causa

L'utente ha tentato d'inviare un documento al repository. Tuttavia, BusinessObjects salva sempre temporaneamente i file sul disco prima di inviarli al repository. Tali file temporanei vengono memorizzati nella cartella:

Documenti\BusinessObjects Documents\UserDocs

Sia non si ha accesso in scrittura al disco, sia il disco è pieno.

Azione

Svuotare il cestino. Se necessario, eliminare eventuali file ridondanti o indesiderati e svuotare nuovamente il Cestino. Se si hanno privilegi di sola lettura sull'unità C:\ principale, l'amministratore della rete o del sistema può garantire i privilegi di accesso completo sull'unità.

10.2.2 Il file non sarà protetto sulla workstation. (DX0002)

Causa

L'utente ha tentato di pubblicare un documento nei documenti aziendali prima di salvarlo. Per proteggere una versione locale di questo documento, occorre prima salvarlo. Altrimenti, le restrizioni di protezione poste sul documento del repository non sarebbero valide per il documento sul file system finché non viene sovrascritto dalla versione del repository.

Azione

Salvare la versione locale del documento prima di pubblicarlo.

10.2.3 Impossibile accedere al file RSS. (DX0003)

Causa

Questo errore si può verificare quando le tabelle del dominio di protezione passano a un altro database. Di conseguenza i parametri della connessione dell'universo non sono più validi.

Azione

Un designer può ripristinare la connessione come segue:

1. Creare una nuova connessione (Strumenti > Connessioni) per l'universo.
2. Assegnare la connessione all'universo (File > Parametri).
3. Salvare l'universo.
4. Esportare nuovamente l'universo nel repository (File > Esporta).

10.2.4 L'SQL utilizzato è errato. (DX0004)

Causa

BusinessObjects ha riscontrato un errore eccezionale durante un tentativo di accesso al database aziendale.

Azione

Contattare il supporto tecnico di BusinessObjects.

10.2.5 Errore durante l'importazione. (DX0005)

Causa

Si è verificato un errore durante il recupero di un documento dal repository. L'importazione è stata interrotta per uno dei seguenti motivi:

- Si è verificato un errore di rete.
- Il server su cui risiede il dominio dei documenti è in arresto.

Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping del server in cui risiede il repository. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

10.2.6 Errore durante l'importazione. (DX0007)

Causa

Si è verificato un errore durante il recupero di un documento dal repository. L'importazione è stata interrotta per uno dei seguenti motivi:

- Si è verificato un errore di rete.
- Il server su cui risiede il dominio dei documenti è in arresto.

Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping del server in cui risiede il repository. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

10.2.7 Errore sconosciuto durante l'importazione di <documento>. Importazione annullata. Impossibile importare <documento>. (DX0009)

Causa

I documenti sono esportati con successo al repository e gli utenti possono recuperarli, ma non appena i file vengono aperti, si ottiene questo messaggio di errore. Questo errore si verifica quando il computer client non

presenta le stesse impostazioni di caratteri del database per leggere le informazioni. Oltre alle impostazioni del middleware, le impostazioni del carattere vanno impostate in una variabile d'ambiente.

Azione

Modificare il computer client per utilizzare le stesse impostazioni di carattere del database.

Sul computer client, impostare la variabile DB2CODEPAGE con le stesse impostazioni esistenti nel database (chiedere all'amministratore del database per la variabile e le sue impostazioni). Il valore più comune è 850, ma può variare se si hanno lingue specifiche.

Accertarsi di modificare le impostazioni dal lato client, non dal lato server. Il punto in cui DB2CODEPAGE viene aggiunto alle variabili d'ambiente dipende dal sistema operativo:

- Per Windows 2000: le variabili di ambiente si trovano in Computer > Proprietà > Avanzate > Variabili di ambiente.
- Per Windows NT (3.51 e 4.0): le variabili di ambiente si trovano in Computer > Proprietà > scheda Ambiente.

Quindi esportare di nuovo il documento nel repository e importare il documento. Le informazioni possono essere lette allo stesso modo in cui sono state esportate.

10.2.8 `Impossibile chiudere <documento>. Importazione annullata. Impossibile
importare <documento>. (DX0010)`

Causa

Questo messaggio può essere generato dopo avere aperto un universo con un elenco dei valori a esso associato (LOV). Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto.

Sebbene il file LOV sia ancora aperto, la connessione al dominio dei documenti è andata persa.

Azione

Se il dominio dei documenti risiede in un altro server, provare a eseguire il ping del server in cui risiede per verificare che vi sia risposta. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database (come Net8 for Oracle) per verificare se vi è risposta dal database del repository.

Se il dominio del documento è stato danneggiato, contattare il supervisore.

10.2.9 Impossibile creare il file associato a <documento>. Importazione annullata. Impossibile importare <documento>. (DX0011)

Causa

L'utente tenta d'importare un documento dal repository, ma non è in grado di scrivere il file localmente sul disco. Ciò è dovuto a:

- Diritti di accesso di Windows: l'amministratore di Windows potrebbe non avere concesso i diritti di lettura/scrittura necessari per la cartella in cui si sta tentando di importare il file.
- Spazio su disco insufficiente per importare il file.

Azione

Tentare quanto segue:

- Chiedere all'amministratore di Windows di garantire accesso pieno alle cartelle del sistema in cui si tenta d'importare il file.
- Uscire dall'applicazione, liberare un po' di spazio su disco, eliminare i file non necessari e svuotare il Cestino. Tentare di reimportare il file.
- Modificare la posizione predefinita in cui si desidera importare i documenti.

10.2.10 Impossibile eliminare il file precedente. Importazione annullata. Impossibile importare <documento>. (DX0012)

Causa

Questo messaggio può essere visualizzato quando si tenta di reimportare un documento dal repository. Poiché esiste già una versione precedente del documento sul sistema, occorre eliminare la versione precedente prima d'importare la nuova versione. In tal caso, la versione precedente del documento non può essere comunque eliminata. Ciò può essere dovuto a:

- l'utente non ha accesso in scrittura al file o alla cartella.
- il file è attualmente aperto e in uso con un'altra applicazione.

Azione

Tentare quanto segue:

- Chiudere tutte le altre applicazioni in esecuzione e tentare di reimportare il documento.

- Chiedere all'amministratore di Windows di garantire i privilegi d'accesso completi al file e/o alla cartella.

10.2.11 Impossibile scrivere in <documento>. Importazione annullata. Impossibile importare <documento>. (DX0014)

Causa

Il messaggio può essere visualizzato quando si tenta d'importare i report dopo avere eseguito la migrazione da un database all'altro o dopo avere eseguito un Recupero dell'installazione per creare un nuovo file .key.

Azione

Quando si ricrea un file .key, viene ricreata una sola connessione al dominio di protezione. Le connessioni ai domini degli universi e dei documenti restano le stesse. Quindi, occorre eseguire una delle operazioni seguenti:

- Modificare le connessioni in modo che si dirigano al nuovo database.
- Modificare gli alias in modo che si dirigano al nuovo database.
- Creare un nuovo dominio dei documenti e degli universi e importare in essi le informazioni. Una volta fatto ciò, verificare che i nuovi domini funzionino correttamente ed eliminare quelli vecchi.

10.2.12 Impossibile eliminare il file. (DX0017)

Causa

Questo messaggio può essere visualizzato quando si tenta di eliminare o d'importare un documento dal repository.

Azione

Il file del documento (.rep) è probabilmente aperto. Chiudere il file del documento e ripetere la procedura.

10.2.13 Il nome file non è compatibile con la piattaforma in uso. Modificarlo.
(DX0018)

Causa

L'utente ha tentato di recuperare un documento dal repository, ma il nome del file non è compatibile con la piattaforma in uso.

Azione

Modificare il nome del documento in modo da renderlo compatibile con la piattaforma in uso, quindi esportarlo di nuovo. Quindi tentare di nuovo di recuperare il documento.

10.2.14 È stato richiesto di esportare il file protetto <documento>. Non si è autorizzati a eseguire tale operazione. L'esportazione di <documento> è stata annullata. (DX0022)

Causa

Questo messaggio può essere visualizzato quando si tenta d'inviare un documento al repository.

Azione

Se il supervisore non ha posto restrizioni al profilo utente, verificare la cartella c:\temp.

1. Eliminare i documenti inutilizzati nella cartella c:\temp (se possibile, svuotare il contenuto).
2. Riavviare la macchina.
3. Poi, inviare di nuovo i documenti al repository.

10.2.15 Errore sconosciuto durante l'esportazione di <documento>. Esportazione interrotta. <documento> non esportato. (DX0024)

Causa

Lo spazio della tabella nel repository è pieno. Spazio insufficiente per memorizzare il documento.

Azione

Chiedere all'amministratore del database di aumentare lo spazio della tabella.

Causa

Il sistema che ospita il repository ha esaurito lo spazio disponibile su disco.

Azione

L'amministratore della rete o del sistema deve liberare spazio disco sul sistema.

10.2.16 Errore relativo al database durante l'esportazione di <documento>.
Esportazione interrotta. <documento> non esportato. (DX0025)

Causa

Il repository è pieno. Spazio insufficiente per memorizzare il documento.

Azione

Chiedere all'amministratore del database di aumentare lo spazio della tabella.

Causa

Il sistema che ospita il repository ha esaurito lo spazio disponibile su disco.

Azione

L'amministratore della rete o del sistema deve liberare spazio sul disco del sistema.

Causa

Le dimensioni della tabella non sono sufficienti per obj_x_documents.

Azione

Chiedere all'amministratore del database di aumentare le dimensioni della tabella per obj_x_documents.

10.2.17 Interruzione durante l'esportazione di <documento>: esportazione interrotta. <documento> non esportato. (DX0026)

Causa

Durante l'esportazione di un documento al repository, il processo è stato interrotto per un errore di rete, oppure per un problema sul server del repository.

Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping del server in cui risiede il repository. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

Tentare di esportare un'altra volta il documento.

10.2.18 Impossibile aprire il file associato a <documento>. <documento> non esportato. (DX0027)

Causa

L'utente ha tentato di esportare un documento nel repository, ma è impossibile aprire il file. Il file potrebbe essere danneggiato.

Azione

Tentare di esportare altri file. Se non funziona, rivolgersi al supervisore per maggiori informazioni sul repository in uso.

10.2.19 Impossibile caricare il file %. Verificare l'installazione di Microsoft Exchange. (DX0037)

Causa

Un file .dll richiesto è stato eliminato o danneggiato.

Azione

Verificare l'installazione di Microsoft Exchange. Se l'errore persiste, tentare di reinstallare Microsoft Exchange.

10.2.20 Impossibile aprire il file associato a <documento>. (DX0040)

Causa

L'utente tenta d'inviare un documento per posta elettronica, ma è impossibile aprire il file che si tenta d'inviare. Ciò può essere dovuto a:

- Il file è danneggiato.
- Il file potrebbe trovarsi su una macchina in arresto o che ha perso la connessione in rete.
- Se il file si trova su un disco condiviso, può essere già utilizzato in un'altra applicazione o da un altro utente.

Azione

Verificare che il file che si desidera inviare sia accessibile e che lo si possa aprire prima di tentare d'inviarlo.

10.2.21 Impossibile inviare il messaggio. (DX0041)

Causa

L'utente sta tentando d'inviare un documento per posta elettronica (MAPI), ma BusinessObjects non è in grado di lanciare l'applicazione corrispondente.

Azione

L'applicazione di posta elettronica non può essere avviata, probabilmente perché manca un file .dll oppure per una configurazione incompleta. Tentare d'installare di nuovo l'applicazione.

10.2.22 `Impossibile ottenere le proprietà del documento! (DX0044)`

Causa

Sebbene i documenti siano stati memorizzati nel dominio dei documenti, le loro proprietà sono memorizzate nel dominio di protezione. Quando s'importano o si esportano documenti, tanto il documento quanto le sue proprietà devono essere trasferiti. Questo messaggio può essere generato quando la connessione alla macchina che riceve il dominio di protezione non è più in funzione o la macchina stessa è in arresto.

Azione

Se il dominio di protezione risiede in un altro server, provare a eseguire il ping del server per assicurarsi che ci sia risposta. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

10.2.23 `Errore relativo al database (DX0045)`

Causa

Questo errore può essere generato quando si tenta d'importare, esportare o aggiornare un documento. Il problema riguarda il data warehouse.

Azione

Annotare le informazioni relative all'errore restituite con il messaggio e verificarle nella documentazione di risoluzione dei problemi con il fornitore di database.

10.2.24 Il dominio dei documenti non risponde! (DX0046)

Causa

Windows non dispone di memoria sufficiente per eseguire i vari sistemi server configurati.

Azione

Verificare i requisiti di sistema per assicurarsi di disporre di memoria sufficiente per BusinessObjects. Oppure, chiudere le altre applicazioni per liberare memoria. Svuotare il Cestino e eliminare i file inutili.

Causa

Il repository può contenere errori, oppure essere danneggiato.

Azione

Contattare l'amministratore di BusinessObjects.

10.2.25 Per importare questo documento è necessaria una versione più recente di BusinessObjects. (DX0047)

Causa

Si sta utilizzando una versione di BusinessObjects precedente alla piattaforma BusinessObjects Business Intelligence 6. Di conseguenza non è possibile importare i documenti creati nella versione 6.

Azione

Per utilizzare i documenti della piattaforma BusinessObjects Business Intelligence 6, è necessario aggiornare l'installazione BusinessObjects alla versione 6.

10.2.26 L'eliminazione del documento è terminata in errore. (DX 00050)

Causa

Si è cercato di eliminare un documento mediante Scambio di documenti o nel repository dell'azienda. Il processo è stato interrotto o il server non risponde.

Azione

Tentare un'altra volta di eliminare il file. Se si riceve di nuovo il messaggio, cercare di disconnettersi e di riconnettersi e ripetere il procedimento.

10.3 Messaggi di errore relativi allo scambio di universi (UX)

I messaggi di errore relativi allo scambio di universi comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
UX0001 - UX0071	Errori relativi allo scambio di universi

10.3.1 UX0001 - UX0019

10.3.1.1 L'universo è stato esportato, ma potrebbe contenere errori. Contattare il designer di questo universo. (UX0001)

Causa

L'universo è stato esportato, ma BusinessObjects ha rilevato incoerenze nella struttura o nel contenuto dell'universo.

Azione

Eeguire una Verifica integrità sull'universo per risolvere il problema e poi esportarlo di nuovo.

10.3.1.2 Nessun dominio degli universi disponibile. Contattare il supervisore per ulteriori informazioni. (UX0010)

Causa

Non è possibile esportare i documenti o gli universi nel repository perché mancano le righe necessarie che rappresentano le connessioni nella tabella OBJ_M_RESLINK.

Azione

Tentare nuovamente di esportare un universo. Se il problema persiste, rivolgersi al supporto tecnico di BusinessObjects.

10.3.1.3 L'universo <universo> non esiste in questo dominio degli universi.
(UX0011)

Causa

L'utente sta tentando d'importare un universo derivato, il che significa che è collegato a un altro universo.

Gli universi collegati sono universi che condividono componenti comuni quali parametri, classi, oggetti o join. Nell'ambito degli universi collegati, si dice che un universo è un universo di riferimento, mentre gli altri sono universi derivati.

In tal caso, l'universo di riferimento è stato rimosso dal dominio degli universi ma non dal dominio di protezione.

Azione

Verificare la posizione dell'universo di riferimento e riesportarlo nel dominio degli universi. Per maggiori informazioni sugli universi collegati, consultare il *Manuale del designer*.

10.3.1.4 Il nome file <nome> non esiste nella cartella locale. (UX0012)

Causa

L'utente sta tentando di importare di nuovo un universo derivato dal repository. Una versione precedente dell'universo esiste già sul sistema, ma una precedente versione dell'universo master non è stata trovata. Ciò può essere dovuto al fatto che l'universo master è stato eliminato dal sistema.

Azione

Eliminare la versione precedente dell'universo dal sistema e reimportare l'universo.

10.3.1.5 Impossibile recuperare le colonne delle tabelle dell'universo. La connessione associata a questo universo non è valida. (UX0013)

Causa

L'utente sta tentando d'importare un universo, ma Designer non è in grado di recuperare le colonne necessarie perché la connessione non è più valida.

Azione

Il server non risponde. Verificare la connessione e, se necessario, modificarla e poi aggiornare la struttura dell'universo.

Causa

Si sta tentando d'importare un universo, ma poiché è stata avviata la sessione attuale di Designer, il supervisore ha eliminato l'universo.

Azione

Prima di poter importare l'universo, il designer dell'universo deve esportarlo nel repository ancora una volta.

10.3.1.6 La connessione associata all'universo non è stata definita. Occorre creare una connessione. (UX0015)

Causa

L'utente sta tentando di accedere ai dati nel repository, ma il collegamento tra il dominio degli universi e il dominio di protezione è stato danneggiato. Non si dispone più di un accesso protetto al dominio degli universi.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

10.3.1.7 Impossibile aggiornare localmente la connessione. (UX0016)

Causa

L'utente sta tentando di aggiornare la connessione al repository, ma vi sono problemi di rete oppure la macchina su cui risiede il database del repository è inattiva. Questo messaggio può essere anche generato in conseguenza ad azioni di avvio di connessioni al repository (invio o recupero dei documenti, ecc.).

Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping del server in cui risiede il repository. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

10.3.2 UX0020 - UX0039

10.3.2.1 Impossibile aprire l'universo. (UX0023)

Causa

L'utente sta tentando di importare un universo, ma l'universo è danneggiato.

Azione

Eliminare la versione locale dell'universo, importare l'universo dal repository e poi aprirlo.

Causa

Uno o più componenti dell'universo possono essere danneggiati.

Azione

Per risolvere il problema, il designer deve esportare una versione operativa dell'universo nel repository.

10.3.2.2 Impossibile caricare il repository. (UX0028)

Causa

L'utente sta tentando di accedere ai dati nel repository, ma BusinessObjects non è in grado di caricare il file kgtrep50.dll. Vi è un problema di connessione al dominio di protezione.

Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping del server in cui risiede il repository. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

10.3.2.3 Impossibile rilasciare il repository attuale. (UX0029)

Causa

Designer non è in grado di liberare risorse inizializzate per impostare una connessione al repository.

Azione

Tentare di avviare di nuovo Designer.

10.3.2.4 Il nome del file di universo non esiste. (UX0032)

Causa

L'utente sta tentando d'importare un universo, ma il file universo è stato rinominato, spostato o eliminato dalla cartella degli universi. Questa cartella si trova in:

\$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\Universes

Azione

Verificare che il file universo sia disponibile fisicamente e che sia completamente accessibile nella cartella Universi. Se non si riesce a trovare l'universo, verificare con gli altri designer del sito per determinare la sua eventuale posizione possibile.

10.3.2.5 Dominio degli universi inesistente. (UX0033)

Causa

L'utente sta tentando d'importare un universo, ma il dominio degli universi è stato eliminato dal supervisore.

Azione

Richiedere al supervisore informazioni sul repository. Probabilmente, occorre ricreare un dominio degli universi.

10.3.2.6 L'ID dell'universo non esiste nel repository. (UX0034)

Causa

L'utente sta tentando d'importare un universo derivato, il che significa che è collegato a un altro universo.

Gli universi collegati sono universi che condividono componenti comuni quali parametri, classi, oggetti o join. Nell'ambito degli universi collegati, si dice che un universo è un universo di riferimento, mentre gli altri sono universi derivati.

In tal caso, l'universo di riferimento è stato rimosso dal repository.

Azione

Verificare la posizione dell'universo di riferimento e riesportarlo nel repository. Per maggiori informazioni sugli universi collegati, consultare il *Manuale del designer*.

10.3.2.7 Il nome dell'universo non esiste. (UX0036)

Causa

L'utente sta tentando d'importare un universo, ma questo è stato rinominato, spostato o eliminato dal supervisore o da un altro designer autorizzato.

Azione

Verificare con il supervisore e con altri designer autorizzati. Probabilmente, occorre riesportare l'universo nel repository.

10.3.2.8 Il repository non risponde! (UX0037)

Causa

Questo messaggio viene visualizzato quando si verifica un problema di collegamento al repository. Ciò può essere dovuto a problemi della rete o al fatto che la macchina su cui si trova il database del repository è in arresto. Questo messaggio può essere anche generato in conseguenza ad azioni di avvio di connessioni al repository (invio o recupero dei documenti, invio a Broadcast Agent, ecc).

Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping del server in cui risiede il repository. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

10.3.2.9 `Il dominio dell'universo non risponde! (UX0038)`

Causa

Il server che ospita il dominio dei documenti del repository è in arresto oppure il collegamento in rete non funziona.

Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping del server in cui risiede il repository. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

Causa

Questo messaggio viene visualizzato quando si verifica un problema di scambio d'informazioni con il dominio degli universi del repository. Ciò può essere dovuto al fatto che vi sono tabelle danneggiate nel database del repository.

Azione

Un supervisore può avere la necessità di ricreare il repository.

10.3.2.10 `Il nome del contesto non esiste! (UX0039)`

Causa

Durante l'esecuzione di Designer, l'utente ha tentato di esportare un universo. Tuttavia, è impossibile accedere a uno o più contesti specifici nell'universo.

Azione

Per risolvere il problema:

1. Aprire la versione di origine dell'universo.

2. Selezionare Strumenti > Rileva contesti per elencare i contesti candidati dell'universo.
3. Eseguire una Verifica integrità sull'universo.
4. Esportare una versione operativa nel repository.

10.3.3 UX0040 - UX0049

10.3.3.1 Il dominio dei documenti non è stato creato sullo stesso account. Impossibile esportare gli elenchi dei valori. (UX0040)

Causa

Sebbene il dominio dei documenti e il dominio degli universi siano stati creati sullo stesso account, vi è un problema relativo alla tabella dell'Elenco di valori (LOV).

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto.

I LOV sono memorizzati nel dominio dei documenti in una tabella denominata OBJ_X_DOCUMENTS. Tuttavia, per riuscire nell'esportazione di un documento, questa stessa tabella deve esistere nel dominio degli universi. Ciò non è valido per il proprio account.

Azione

È possibile creare manualmente una tabella LOV oppure, se si è supervisore, crearla nello stesso database del dominio degli universi.

Esempio

Si dispone di un repository di sviluppo, test e produzione e di altrettanti domini corrispondenti. È stato creato un universo con pochi oggetti con file LOV. Tutti gli oggetti si aggiornano prima dell'uso e si esportano con l'universo. I LOV non presentano nessun problema in Designer, ma il messaggio di errore di cui sopra viene visualizzato quando si tenta di esportare l'universo.

10.3.3.2 L'account del dominio dei documenti è diverso. Impossibile importare gli elenchi di valori. (UX0041)

Causa

È possibile che Designer visualizzi il messaggio durante l'importazione di un universo. Da BusinessObjects, è possibile che venga visualizzato quando si importa un universo (tramite Strumenti > Universi) o quando si tenta di visualizzare Elenchi dei valori (LOV) (tramite Strumenti > Universi > Elenchi dei valori).

Questo messaggio viene visualizzato quando il LOV che dovrebbe essere con l'universo nel repository non è stato trovato.

Azione

Per evitare questo messaggio di errore, esportare solo un LOV dell'universo (aggiornare il LOV prima di esportare per creare il file .lov). L'ID dell'universo è presente nel dominio dei documenti (con il LOV) e il dominio è riconosciuto come quello giusto.

Naturalmente, è necessario esportare tutti gli altri LOV assegnati a oggetti con l'opzione selezionata [Esporta con universo](#) se si desidera che vengano importati con l'universo.

10.3.3.3 Impossibile esportare gli elenchi dei valori. (UX0042)

Causa

A causa dei limiti sui tipi di dati in alcuni database, il dominio o lo scambio dei documenti non sono supportati, così come l'importazione o l'esportazione dei file di documento (.rep). Di conseguenza, non è possibile esportare gli universi con gli elenchi di valori (LOV) nel repository, in quanto i LOV sono memorizzati nel dominio dei documenti del repository.

Azione

Utilizzare un'alternativa nella distribuzione dei file LOV (come la posta elettronica o un floppy) e copiare i file LOV associati all'universo nella cartella seguente:

\$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\Universes\<nome dominio universo>\<nome universo>

In alternativa, un supervisore può creare un dominio dei documenti e degli universi su un altro database (ad esempio, Oracle, SQL Server, MS Access) conservando il dominio di protezione sullo stesso database.

10.3.3.4 Impossibile aggiornare gli elenchi dei valori nel dominio degli universi. (UX0043)

Causa

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto. Esso è memorizzato come tabella nel dominio dei documenti. Questo messaggio viene generato quando si tenta di riesportare un universo con un LOV associato (la casella di controllo *Esporta con universo* in Designer è stata selezionata), ma il dominio degli universi e dei documenti sono stati creati in account diversi.

Azione

Per esportare un LOV con un universo, il dominio degli universi e quello dei documenti devono trovarsi nello stesso account. Di conseguenza occorre creare un dominio dei documenti nello stesso account di quello del dominio degli universi.

10.3.3.5 Impossibile importare gli elenchi dei valori. (UX0044)

Causa

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto e che è memorizzato nel dominio dei documenti. Questo messaggio viene generato quando si tenta d'importare un universo con un LOV associato, ma il dominio dei documenti e il dominio degli universi si trovano su account diversi.

Azione

Per importare un LOV con un universo, il dominio degli universi e quello dei documenti devono trovarsi nello stesso account. Di conseguenza, il supervisore deve creare un dominio dei documenti nello stesso account di quello del dominio degli universi.

10.3.3.6 Le operazioni di esportazione incrementale non sono disponibili. Esportare l'intero universo? (UX0045)

Causa

Sono state eseguite modifiche estese all'universo e si tenta di esportarle nel repository. Non tutte queste modifiche sono state salvate o esportate correttamente.

Azione

Fare clic su Sì per eseguire un'esportazione completa normale dell'universo nel repository.

10.3.3.7 Impossibile bloccare l'universo. (UX0046)

Causa

Di solito, si può bloccare un universo nel Designer dalla finestra di dialogo Importa/Esporta. In tal modo si è sicuri che solo un designer può aggiornare o modificare l'universo a un dato momento. In tal caso, però, l'universo non può essere bloccato. Ciò può essere dovuto a:

- L'universo è già stato bloccato da un altro designer.
- Il dominio degli universi non è accessibile.

Azione

Individuare gli altri designer che hanno accesso all'universo e richiedere di sbloccare l'universo.

Se il dominio degli universi risiede in un altro server, provare a eseguire il ping del server per assicurarsi che ci sia risposta. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

10.3.3.8 Impossibile salvare l'universo. (UX0047)

Causa

Salvare un universo sul disco prima che Designer possa esportarlo. Ciò non è possibile perché si dispone di privilegi di sola lettura sul disco in cui si desidera salvare l'universo, oppure il disco è pieno.

Azione

Tentare quanto segue:

- Svuotare il cestino. Se necessario, eliminare eventuali file ridondanti o indesiderati e svuotare nuovamente il Cestino.
- Se si hanno privilegi di sola lettura sul disco, l'amministratore di Windows può fornire all'utente privilegi di accesso completo.

- Salvare l'universo in un'altra cartella o su un altro computer in cui si dispone di diritti di scrittura. Da Designer, selezionare File > Salva con nome e indicare una posizione diversa per salvare l'universo.

10.3.3.9 Impossibile eliminare l'<universo> precedente. (UX0048)

Causa

Il messaggio può essere generato quando si tenta di riesportare un universo nel repository, oppure di reimportare un universo dal repository. In entrambi i casi, poiché esiste già una versione precedente dell'universo, occorre prima eliminare la precedente versione e poi esportare/importare la nuova versione. Questo messaggio viene generato se non si può accedere a una precedente versione dell'universo.

- nel repository (durante l'esportazione)
- sul sistema (durante l'importazione)

Azione

Per un'esportazione, tentare quanto segue:

- Se si pensa che il dominio degli universi sia stato bloccato da un altro utente, tentare di esportarlo di nuovo. Se il problema si verifica di frequente, verificare se il database del repository supporta il blocco a livello della riga. In tal caso, probabilmente l'amministratore del database deve attivare la funzione manualmente.
- Verificare che il computer in cui risiede il dominio degli universi risponda al ping del server. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database dovrebbe utilizzare il middleware del database (come Net8 for Oracle) per verificare se vi è risposta dal database del repository.

Per un'importazione, verificare di disporre dei privilegi di sola lettura sul disco. In tal caso, chiedere all'amministratore Windows di garantire privilegi di accesso completo.

10.3.3.10 <carattere> è sostituito da <carattere>. (UX0049)

Causa

L'utente ha importato un universo, ma questo contiene caratteri non validi nella definizione dell'oggetto, della classe, o del contesto. Per impostazione predefinita, BusinessObjects ha sostituito automaticamente tali caratteri non validi con caratteri vuoti.

Azione

Si può continuare a lavorare normalmente. Non dimenticare però, che l'universo importato non è più identico a quello del repository.

10.3.4 UX0050 - UX0059

10.3.4.1 `Impossibile creare la cartella di destinazione o il file universo. (UX0050)`

Causa

L'utente sta tentando d'importare un universo dal repository. Ma, sia non ha accesso in scrittura al disco, sia il disco è pieno.

Azione

Svuotare il cestino. Se necessario, eliminare eventuali file ridondanti o indesiderati e svuotare nuovamente il Cestino. Se si hanno privilegi di sola lettura sull'unità C:\ principale, l'amministratore Windows può garantire i privilegi di accesso completo sull'unità C:\ principale.

10.3.4.2 `Errore relativo al database (UX0051)`

Causa

Questo errore può essere generato quando si tenta d'importare, o di esportare un universo. Il problema non riguarda BusinessObjects, ma il data warehouse.

Azione

Annotare le informazioni relative all'errore restituite con il messaggio e verificarle nella documentazione di risoluzione dei problemi con il fornitore di database.

10.3.4.3 `Impossibile creare il file dell'elenco dei valori. (UX0052)`

Causa

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto e che è memorizzato nel dominio dei documenti. Questo messaggio viene generato quando si tenta di esportare un universo con un LOV associato (la casella di controllo [Esporta con universo](#) in Designer è stata attivata), ma il dominio degli universi e dei documenti sono stati creati in account diversi.

Azione

Per esportare un LOV con un universo, il dominio degli universi e quello dei documenti devono trovarsi sullo stesso account. Di conseguenza occorre creare un dominio dei documenti nello stesso account di quello del dominio degli universi.

Causa

BusinessObjects non è in grado di creare il LOV nel dominio dei documenti. Ciò può essere dovuto al fatto che il dominio dei documenti si trova su una macchina server in arresto o che ha perso la connessione in rete. Oppure, le tabelle del dominio dei documenti potrebbero essere danneggiate, o lo spazio su disco potrebbe essere insufficiente.

Azione

Verificare che lo spazio su disco sia sufficiente sulla macchina in cui risiede il dominio dei documenti. Eliminare i file inutili e svuotare il Cestino.

Altrimenti il supervisore deve verificare la connessione al dominio del documento. Se il problema persiste, il supervisore potrebbe dover ricreare il repository.

10.3.4.4 `Impossibile aprire il file dell'elenco dei valori. (UX0053)`

Causa

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto e che è memorizzato nel dominio dei documenti. Questo messaggio può essere generato quando si tenta di aprire un universo con un LOV associato. Le tabelle del dominio dei documenti potrebbero essere danneggiate.

Azione

Rivolgersi all'amministratore del sistema.

10.3.4.5 `Impossibile chiudere il file dell'elenco dei valori. (UX0054)`

Causa

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto e che è memorizzato nel dominio dei documenti. Questo messaggio può essere generato quando si apre un universo con un LOV associato. Sebbene il file LOV sia ancora aperto, la connessione al dominio dei documenti è andata persa.

Azione

Se il dominio dei documenti risiede in un altro server, provare a eseguire il ping del server per assicurarsi che ci sia risposta. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

Contattare l'amministratore di sistema poiché il dominio del documento potrebbe essere danneggiato.

10.3.4.6 `Impossibile eliminare il file dell'elenco dei valori precedente. (UX0055)`

Causa

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto e che è memorizzato nel dominio dei documenti. Questo messaggio può essere generato quando si tenta di riesportare un universo nel repository. Poiché esiste già una versione precedente dell'universo nel repository, occorre eliminare la versione precedente del file LOV prima di esportare la nuova versione. In questo caso, tuttavia, non è possibile eliminare la versione precedente del file LOV perché il dominio dei documenti non è accessibile.

Azione

Tentare quanto segue:

- Se si sospetta che il dominio dei documenti sia momentaneamente bloccato da un altro utente, eseguire di nuovo il task pianificato. Se il problema si verifica di frequente, verificare se il database del repository supporta il blocco a livello della riga. In tal caso, probabilmente occorre attivare la funzione manualmente.

- Verificare che il computer in cui risiede il dominio dei documenti risponda al ping del server. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

10.3.4.7 Impossibile scrivere nel file dell'elenco dei valori. (UX0057)

Causa

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto e che è memorizzato nel dominio dei documenti. Questo messaggio può essere generato quando si tenta di esportare un universo nel repository. In tal caso, non è possibile scrivere nel file LOV. Ciò può essere dovuto al fatto che non si dispone dell'autorizzazione necessaria, che le tabelle del dominio dei documenti sono piene, o perché il sistema che ospita il dominio dei documenti non presenta più spazio su disco sufficiente.

Azione

Tentare quanto segue:

- L'utente potrebbe avere privilegi di sola lettura sul disco in cui si trova il dominio dei documenti. Chiedere all'amministratore Windows di garantire privilegi di accesso completo.
- Chiedere all'amministratore di database di aumentare lo spazio della tabella del dominio dei documenti.
- Liberare spazio su disco nel computer del dominio dei documenti. Eliminare eventuali file non necessari e svuotare il Cestino. Tentare di esportare nuovamente l'universo.

10.3.4.8 Impossibile ottenere i dati del file dell'elenco dei valori. (UX0058)

Causa

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto e che è memorizzato nel dominio dei documenti. Questo messaggio può essere generato quando si tenta di aprire un universo con un LOV associato. Le tabelle del dominio dei documenti potrebbero essere danneggiate.

Azione

Contattare il supervisore del sistema.

10.3.4.9 Impossibile accedere al file RSS. (UX0059)

Causa

Per ogni database in uso, viene creato un file .rss. Questo file contiene le informazioni utili relative alla connessione e viene memorizzato nella cartella del database:

\$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\dataAccess\RDBMS\legacy\ <nome database>

Questo errore viene generato se BusinessObjects non è in grado di trovare il file .rss nella cartella del database e di conseguenza non è in grado di stabilire una connessione al database.

Azione

Copiare un backup di questo file .rss nella cartella del database. Se non si dispone di un backup, un supervisore deve creare un'altra volta la connessione in Supervisore.

10.3.5 UX0060 - UX0071

10.3.5.1 Uso di un SQL non valido. (UX0060)

Causa

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto e che è memorizzato nel dominio dei documenti. Questo messaggio può essere generato quando si tenta di accedere a un universo con un LOV associato utilizzando le istruzioni di freehand SQL inserite nell'Editor SQL. L'SQL utilizzato potrebbe non essere compatibile con il database aziendale.

Azione

Verificare quali versioni di SQL sono supportate dal database aziendale.

Causa

BusinessObjects ha riscontrato un errore eccezionale durante un tentativo di accesso al database aziendale.

Azione

Contattare il supporto tecnico di BusinessObjects.

10.3.5.2 Memoria insufficiente. (UX0061)

Causa

Windows non dispone di memoria sufficiente per eseguire i vari sistemi server configurati.

Azione

Verificare i requisiti di sistema per assicurarsi di disporre di memoria sufficiente per BusinessObjects. Oppure, chiudere le altre applicazioni per liberare memoria. Svuotare il Cestino e eliminare i file inutili.

10.3.5.3 Impossibile iniziare la transazione ed esportare <universo>. Problema legato al dominio di protezione. (UX0062)

Causa

L'utente sta tentando di esportare un universo nel repository, ma il dominio di protezione potrebbe essere inaccessibile o danneggiato.

Azione

Se il dominio di protezione risiede in un altro server, provare a eseguire il ping del server per assicurarsi che ci sia risposta. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

Se non è possibile risolvere il problema, contattare il supervisore del sistema.

10.3.5.4 Impossibile iniziare la transazione ed esportare <universo>. Problema legato al dominio dei documenti. (UX0063)

Causa

L'utente sta tentando di esportare un universo nel repository, ma il dominio dei documenti potrebbe essere inaccessibile o danneggiato.

Azione

Se il dominio dei documenti risiede in un altro server, provare a eseguire il ping del server per assicurarsi che ci sia risposta. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database dovrebbe utilizzare il middleware del database (come Net8 for Oracle) per verificare se vi è risposta dal database del repository.

Se non è possibile risolvere il problema, contattare il supervisore del sistema.

10.3.5.5 Impossibile ottenere informazioni sul file <nome> precedente. (UX0064)

Causa

Questo messaggio può essere generato quando si tenta di riesportare un universo nel repository. Poiché esiste già una versione precedente dell'universo nel repository, dovrebbe essere disponibile anche una versione precedente del file LOV nel dominio dei documenti. Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto.

In tal caso, però, è impossibile trovare la versione precedente del file LOV nel dominio dei documenti. Ciò può essere dovuto al fatto che il file LOV è stato spostato, rinominato, o eliminato dal supervisore.

Azione

Verificare che la versione precedente del file sia sempre disponibile nel dominio dei documenti.

Se non è possibile risolvere il problema, contattare il supervisore del sistema.

10.3.5.6 Impossibile eliminare il file <nome> precedente. (UX0065)

Causa

Questo messaggio può essere generato quando si tenta di riesportare un universo nel repository. Poiché esiste già una versione precedente dell'universo nel repository, dovrebbe essere disponibile anche una versione

precedente del file LOV nel dominio dei documenti. Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto.

Questo file va eliminato prima di potere esportare il nuovo LOV. In tal caso, però, è impossibile eliminare la versione precedente del file LOV dal dominio dei documenti. Ciò può essere dovuto al fatto che non si ha accesso in scrittura al disco contenente il dominio dei documenti.

Azione

L'utente potrebbe avere privilegi di sola lettura sul disco in cui si trova il dominio dei documenti. Chiedere all'amministratore Windows di garantire privilegi di accesso completo.

10.3.5.7 Impossibile terminare la transazione ed esportare <universo>. Problema legato al dominio dei documenti. (UX0066)

Causa

L'utente ha cominciato l'esportazione di un universo nel repository, ma non ha potuto completare l'operazione perché il dominio dei documenti non è più accessibile oppure è stato danneggiato.

Azione

Se il dominio dei documenti risiede in un altro server, provare a eseguire il ping del server per assicurarsi che ci sia risposta. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

Se non è possibile risolvere il problema, contattare il supervisore del sistema.

10.3.5.8 Impossibile terminare la transazione ed esportare <universo>. Problema legato al dominio di protezione. (UX0067)

Causa

L'utente ha cominciato l'esportazione di un universo nel repository, ma non ha potuto completare l'operazione perché il dominio di protezione non è più accessibile oppure è stato danneggiato.

Azione

Se il dominio di protezione risiede in un altro server, provare a eseguire il ping del server per assicurarsi che ci sia risposta. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database dovrebbe utilizzare il middleware del database (come Net8 for Oracle) per verificare se vi è risposta dal database del repository.

Se non è possibile risolvere il problema, contattare il supervisore del sistema.

10.3.5.9 Errore legato al database durante l'esportazione del file dell'elenco dei valori. (UX0068)

Causa

Questo messaggio può essere generato dopo che è stata terminata l'elaborazione del task BusObj.exe (ad esempio accesso al repository per inviare un documento, eseguire un aggiornamento, ecc.). Il problema è dovuto al modo in cui si il database del repository è stato impostato per gestire l'accesso utente.

Azione

Verificare con l'amministratore del database per accertarsi che il database non sia né pieno né danneggiato.

10.3.5.10 Esportazione degli elenchi dei valori interrotta. (UX0069)

Causa

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto e che è memorizzato come tabella nel dominio dei documenti. Questo messaggio viene generato quando si perde la connessione al dominio dei documenti mentre si tenta di esportare un universo.

Azione

Assicurarsi che il repository risponda al ping del server. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database dovrebbe utilizzare il middleware del database (come Net8 for Oracle) per verificare se vi è risposta dal dominio dei documenti del repository.

10.3.5.11 L'universo esiste già nel dominio. Sovrascriverlo? (UX0071)

Causa

L'universo che si tenta di esportare ha lo stesso nome di un altro universo che è già stato esportato nel dominio degli universi.

Azione

Se si aggiorna un universo esistente, si può sovrascrivere l'universo che si trova già nel dominio dei documenti.
Se si esporta un universo nuovo, rinominare l'universo utilizzando un nome unico e tentare di esportarlo di nuovo.

11 Errori dell'applicazione Enterprise

11.1 Errori di applicazioni Enterprise - SAP (EAS)

I messaggi di errore relativi ad applicazioni Enterprise SAP includono quanto riportato di seguito:

Intervallo	Categoria
EAS 10001 - EAS10010	Errori di accesso protetto
EAS 30001	Altri errori

11.1.1 EAS 10001 - 10010

11.1.1.1 Recupero dell'elenco utenti mediante la classe `CSecRfcRemoteUsersActGrp` nel metodo `CSecSAPR3Binding::GetUsersInternal()` non riuscito. Codice errore: %1. Descrizione: %2. (EAS 10001)

Causa

I trasporti richiesti non sono stati importati nel sistema SAP.

Azione

Importare i trasporti specifici delle versioni che corrispondono esattamente al sistema SAP utilizzato.

11.1.1.2 Recupero dell'elenco dei ruoli utente mediante la classe `CSecRfcBapiGetUserDetail` nel metodo `CSecSAPR3Binding::GetParentsInternal()` non riuscito. Codice errore: %1. Descrizione: %2. (EAS 10002)

Causa

I trasporti richiesti non sono stati importati nel sistema SAP.

Azione

Importare i trasporti specifici delle versioni che corrispondono esattamente al sistema SAP utilizzato.

11.1.1.3 Recupero dell'elenco dei membri dei ruoli
mediante la classe CSecRfcBapiUserGetlist nel metodo
CSecSAPR3Binding::GetChildrenInternal() non riuscito. Codice errore:
%1. Descrizione: %2. (EAS 10003)

Causa

I trasporti richiesti non sono stati importati nel sistema SAP.

Azione

Importare i trasporti specifici delle versioni che corrispondono esattamente al sistema SAP utilizzato.

11.1.1.4 Convalida dell'appartenenza ai ruoli
mediante la classe CSecRfcBapiGetUserDetail nel metodo
CSecSAPR3Binding::VerifyGroupMembership() non riuscita. Codice errore:
%1. Descrizione: %2. (EAS 10004)

Causa

I trasporti richiesti non sono stati importati nel sistema SAP.

Azione

Importare i trasporti specifici delle versioni che corrispondono esattamente al sistema SAP utilizzato.

11.1.1.5 Tentativo di accesso non riuscito. L'utente %1 non appartiene ad alcuno dei ruoli richiesti -- %2 (EAS 10005)

Causa

I trasporti richiesti non sono stati importati nel sistema SAP.

Azione

Importare i trasporti specifici delle versioni che corrispondono esattamente al sistema SAP utilizzato.

11.1.1.6 Nessun sistema SAP passato come parte del nome utente e nessun sistema predefinito definito. Impossibile continuare la convalida delle credenziali utente. (EAS 10006)

Causa

Il sistema predefinito non è stato impostato per il plug-in di protezione secSAPR3 nella Central Management Console (CMC).

Azione

Impostare il sistema predefinito per il plug-in di protezione secSAPR3 nella CMC.

11.1.1.7 Nessuna libreria sac trovata per il sistema SAP %1. Accesso non riuscito. (EAS 10007)

Causa

La libreria SNC non si trova nella posizione specificata nella Central Management Console (CMC).

Azione

Verificare che nella CMC sia stato impostato il percorso corretto della libreria SNC.

11.1.1.8 SNC necessario ma non disponibile per il tipo di accesso richiesto.

Tentativo di accesso non riuscito. (EAS 10008)\n

Causa

SNC è abilitato per il plug-in di protezione secSAPR3 nella Central Management Console (CMC) ma altre impostazioni non sono corrette.

Azione

Verificare le impostazioni del plug-in di protezione secSAPR3 di SNC nella CMC e accertarsi che siano corrette.

11.1.1.9 Eccezione rilevata durante il tentativo di ottenere la modalità SNC da

usare con il sistema %1. (EAS 10009)

Causa

L'impostazione SNC per il plug-in di protezione secSAPR3 non è configurata correttamente nella Central Management Console (CMC).

Azione

Riconfigurare l'impostazione SNC per il plug-in di protezione secSAPR3 nella CMC.

11.1.1.10 Eccezione rilevata durante il tentativo di ottenere il valore SNC di

Qualità di protezione da utilizzare con il sistema %1. (EAS 10010)

Causa

L'impostazione SNC per il plug-in di protezione secSAPR3 non è configurata correttamente nella Central Management Console (CMC).

Azione

Riconfigurare l'impostazione SNC per il plug-in di protezione secSAPR3 nella CMC.

11.1.2 EAS 30001

11.1.2.1 Si è verificato un errore durante la sincronizzazione della gerarchia di cartelle per il ruolo: %1 (EAS 30001)

Causa

L'utente non dispone di diritti sufficienti per pubblicare i report.

Azione

Nella Central Management Console (CMC), assegnare la serie corretta di diritti all'utente responsabile della pubblicazione dei report. Per ulteriori informazioni su come assegnare i diritti, fare riferimento al *Manuale dell'amministratore della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence* disponibile all'indirizzo <http://help.sap.com/>.

12 Messaggi di errore del framework client della piattaforma BI (FWC)

In questa sezione viene fornito un elenco di errori relativi all'accesso visualizzati dal client Java.

Intervallo dei codici errore	Categoria
FWC 00001 - FWC 00009	Errori di accesso del client Java

12.1 (FWC 00001) Il parametro `embedToken` dell'URL non è valido o è crittografato con una password che non corrisponde all'impostazione `logon.embed.secret`.

Causa

Il valore dell'opzione `logon.embed.secret` configurato in `BOE.war` non corrisponde al parametro `Embed Secret` configurato sul portale oppure `embedToken` è danneggiato.

Azione

Verificare che il valore del parametro `Embed Secret` configurato sul portale corrisponda al valore dell'opzione `logon.embed.secret` configurato in `BOE.war`.

12.2 (FWC 00002) Opzione richiesta, `{0}`, mancante in `{1}`.

Causa

Nell'opzione specificata manca un valore.

Azione

Fornire un valore per il nome dell'opzione indicato nel messaggio di errore.

12.3 (FWC 00003) L'opzione {0} configurata nel file {1} ha un valore non valido.

Causa

Il valore dell'opzione specificata non è valido.

Azione

Fornire un valore valido per il nome dell'opzione indicato nel messaggio di errore.

12.4 (FWC 00004) <riservato>

Causa

<riservato>

Azione

<riservato>

12.5 (FWC 00005) Il parametro embedToken dell'URL è scaduto in base all'opzione di configurazione logon.embed.timeout nel file global.properties.

Causa

Viene utilizzato un parametro URL embedToken scaduto o la differenza tra le ore del clock di sistema sul server del portale e sul server BOE è maggiore dell'impostazione logon.embed.timeout configurata.

Azione

Modificare le ore del clock di sistema sul server del portale e sul server BOE in modo che corrispondano. In alternativa, aumentare il valore dell'impostazione `logon.embed.timeout` nel file `global.properties` per risolvere la discrepanza tra i due server.

12.6 (FWC 00006) This page has expired. Please enter your user information and try again.

Causa

Il tempo consentito (in genere 20 minuti) tra la visualizzazione della pagina di accesso e l'azione di clic sul pulsante "Accedi" è scaduto. Dopo avere fatto clic su "Accedi" non è stato possibile completare l'accesso.

Azione

Immettere le credenziali (generalmente la password) e fare nuovamente clic su "Accedi".

12.7 (FWC 00007) Il parametro `embedSecret` richiesto non è configurato. Deve essere impostato sullo stesso valore dell'opzione `logon.embed.secret` configurata in `BOE.war`.

Causa

Il parametro `embedSecret` non è configurato nella configurazione del portlet.

Azione

Impostare il parametro `embedSecret` sullo stesso valore dell'opzione `logon.embed.secret` configurata in `BOE.war`.

12.8 (FWC 00008) Il portale ha rilevato un errore interno durante l'elaborazione di embedToken.

Causa

Si tratta di un errore generale riscontrato dal server del portale durante l'elaborazione di embedToken.

Azione

Ricaricare l'archivio del portale iView di SAP BusinessObjects Enterprise sul portale di SAP NetWeaver. In caso di esito negativo contattare il supporto tecnico SAP.

12.9 (FWC 00009) La proprietà EmbedSecret non è configurata nel sistema con alias: {0}.

Causa

La proprietà EmbedSecret non è configurata nel System Landscape associato a questo iView.

Azione

Impostare la proprietà EmbedSecret nel System Landscape associato, sullo stesso valore dell'opzione logon.embed.secret configurata in BOE.war.

13 Errori di pubblicazione (FBE)

I messaggi di errore relativi alla pubblicazione comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
FBE 40000 - FBE 49999	Errori di pubblicazione
FBE 60000 - FBE 69999	Errori di pubblicazione

13.1 FBE 40000 - 49999

13.1.1 Il metodo {0} è stato chiamato con il parametro {1} impostato su null.
Inizializzare questo parametro. (FBE42001)

Causa

Si tratta di un errore interno.

Azione

Per informazioni, contattare il supporto tecnico di SAP BusinessObjects.

13.1.2 Impossibile individuare il plug-in di elaborazione conclusiva con classe {0}. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente.
(FBE42003)

Causa

Impossibile caricare un modulo plug-in di post-elaborazione.

Azione

Assicurarsi che la pubblicazione sia configurata correttamente.

13.1.3 Impossibile scaricare i file dell'elemento. Assicurarsi che FRS sia accessibile e che le autorizzazioni di accesso al file siano configurate correttamente. (FBE42008)

Causa

È possibile che alcuni oggetti siano stati eliminati o che i relativi diritti di protezione siano stati modificati e il processo di pubblicazione non possa recuperarli.

Azione

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e dispongano dei diritti di protezione corretti e che il File Repository Server sia in esecuzione.

13.1.4 Il plug-in OnPostProcessPersonalizedDocs della configurazione non è definito per il formato di unione(CeMergedFormat): {0}. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE42009)

Causa

La pubblicazione non è configurata correttamente.

Azione

Verificare la configurazione della pubblicazione.

13.1.5 Si è verificato un errore IO durante il tentativo di unire elementi nel file zip {0}. Assicurarsi che i diritti di accesso al file siano configurati correttamente. (FBE42014)

Causa

È possibile che alcuni oggetti siano stati eliminati o che i relativi diritti di protezione siano stati modificati e il processo di pubblicazione non possa recuperarli.

Azione

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e dispongano dei diritti di protezione corretti e che il File Repository Server sia in esecuzione.

13.1.6 Una istanza di pubblicazione con ID {0} è già in corso di elaborazione e non può essere riavviata fino al completamento dell'esecuzione iniziale.
(FBE42016)

Causa

Questo errore si verifica quando più servizi di un processo di pubblicazione cercano di rieseguire lo stesso processo dopo un errore, ma solo un servizio può eseguirlo.

Azione

Non eseguire alcuna azione: il processo di pubblicazione è in esecuzione in un altro servizio.

13.1.7 Espressione della regola di recapito globale vuota. Assicurarsi di avere configurato correttamente la pubblicazione. (FBE42017)

Causa

Il documento utilizzato per la configurazione della regola di consegna globale è pianificato, ma non contiene alcuna espressione che determini se l'elaborazione della pubblicazione deve essere avviata.

Azione

Verificare le impostazioni della regola di consegna globale.

13.1.8 Il documento della regola di recapito globale con CUID {0} non è valido. Assicurarsi di avere configurato correttamente la pubblicazione. (FBE42018)

Causa

Si è verificato un problema con il documento utilizzato per la configurazione della regola di consegna globale.

Azione

Verificare che il documento sia valido e che il File Repository Server sia in esecuzione.

13.1.9 La pubblicazione con ID {0} presenta un documento di origine non accessibile. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE42033)

Causa

È possibile che un documento di origine per la pubblicazione sia stato eliminato dalla pubblicazione mentre quest'ultima era in esecuzione o che le relative impostazioni di sicurezza siano state modificate e quindi il documento non sia più accessibile.

Azione

Verificare i documenti di origine della pubblicazione.

13.1.10 Il documento con ID {0} non utilizza l'interfaccia IPublicationInfo e non può essere elaborato con questa pubblicazione. (FBE42034)

Causa

Si tratta di un errore interno.

Azione

Reinstallare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

13.1.11 Il Modulo Report BusinessObjects non ha gestito il tipo di record specificato {0}. (FBE42042)

Causa

La pubblicazione contiene un tipo di documento di origine non supportato. È possibile che vi sia un problema di installazione.

Azione

Reinstallare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

13.1.12 Impossibile trovare il documento statico con CUID {0} durante la distribuzione. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE42044)

Causa

È possibile che alcuni oggetti siano stati eliminati o che i relativi diritti di protezione siano stati modificati e il processo di pubblicazione non possa recuperarli.

Azione

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e dispongano dei diritti di protezione corretti e che il File Repository Server sia in esecuzione.

13.1.13 Impossibile trovare l'elemento della pubblicazione con ID {0} durante la distribuzione. (FBE42045)

Causa

È possibile che alcuni oggetti siano stati eliminati o che i relativi diritti di protezione siano stati modificati e il processo di pubblicazione non possa recuperarli.

Azione

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e dispongano dei diritti di protezione corretti e che il File Repository Server sia in esecuzione.

13.1.14 Impossibile trovare il plug-in destinazione con ID Prog {0}. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE42046)

Causa

Impossibile caricare il plug-in di destinazione. È possibile che un file sia stato eliminato dall'installazione.

Azione

Reinstallare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

13.1.15 Impossibile trovare l'ultimo destinatario elaborato {0} nei dati del fornitore di dati. Se il database è stato modificato dall'ultima esecuzione, ripianificare la pubblicazione. (FBE42048)

Causa

I dati del fornitore di dati sono cambiati durante l'elaborazione della pubblicazione.

Azione

Ripianificare la pubblicazione in modo che rifletta gli ultimi aggiornamenti del fornitore di dati.

13.1.16 Impossibile eseguire il plug-in post-distribuzione con classe {0}.
Assicurarsi di aver configurato il plug-in correttamente. (FBE42049)

Causa

La distribuzione è completa, ma vi è un problema con il plug-in che è stato eseguito dopo la distribuzione.

Azione

Correggere il plug-in di post-distribuzione personalizzato.

13.1.17 Impossibile unire documenti MHTML. (FBE42050)

Causa

Si è verificato un errore durante il tentativo di creare un documento mHTML.

Azione

Controllare la configurazione del formato mHTML.

13.1.18 Impossibile trovare la parte HTML del documento MHTML. (FBE42051)

Causa

Si è verificato un errore durante il tentativo di creare un documento MHTML.

Azione

Controllare la configurazione del formato mHTML.

13.1.19 Impossibile trovare un valore di profilo valido dal principale con ID {0} per il profilo con ID {1}. (FBE42052)

Causa

È possibile specificare un valore per il profilo di ogni destinatario o gruppo di destinatari. Se il valore per il profilo non viene specificato o le opzioni sono state impostate in modo non corretto, è possibile che venga visualizzata una vista non filtrata dei dati per i destinatari.

Azione

Specificare un valore per il profilo di ogni destinatario.

13.1.20 Pianificazione non riuscita del documento della regola di consegna globale. (FBE42055)

Causa

All'inizio del processo di pubblicazione, il documento utilizzato per la configurazione della regola di consegna globale viene pianificato per verificare se la regola è vera. Se il processo di pianificazione non riesce, non riesce neanche la pubblicazione.

Azione

Cercare la causa della mancata riuscita del processo nel file di registro della pubblicazione. Assicurarsi che il documento utilizzato per la configurazione della regola di consegna globale possa essere pianificato indipendentemente dalla pubblicazione.

13.1.21 Impossibile pianificare il documento con ID {0} per la pubblicazione con l'ID {1} perché non si dispone di diritti di accesso insufficienti per il documento di origine. (FBE42056)

Causa

L'utente non dispone dei diritti necessari per pianificare il documento di origine.

Azione

Concedere all'utente il diritto di pianificare il documento di origine.

13.1.22 Impossibile trovare un'espressione filtro di profili per il tipo di documento "{0}" per l'ID utente o gruppo {1} e l'ID profilo {2}. Assicurarsi che l'amministratore abbia impostato un'espressione filtro per il tipo di documento "{0}" nel profilo in Central Management Console. (FBE42057)

Causa

Il profilo non contiene un'espressione di filtro definita per il tipo di documento di origine utilizzato nella pubblicazione.

Azione

Nell'area [Profili](#) di Central Management Console selezionare il profilo utilizzato nella pubblicazione. Immettere un'espressione di filtro per il profilo specifico che corrisponda al tipo di documento di origine.

13.1.23 Impossibile scaricare documenti MHTML. Contattare l'amministratore per assicurarsi che Central Management Server e Input/Output File Repository Server siano eseguiti correttamente. (FBE42058)

Causa

Il servizio di pubblicazione non è riuscito a scaricare il contenuto e a incorporarlo nelle istanze dei messaggi di posta elettronica.

Azione

Assicurarsi che il Central Management Server e l'Input e l'Output File Repository Server funzionino correttamente.

13.1.24 Impossibile caricare i file di registro amministrativi in CMS: {0}
(FBE42059)

Causa

Non è stato possibile caricare i file di registro amministrativi nel server CMS (Central Management Server). Durante l'esecuzione della pubblicazione viene effettuato un tentativo di caricare i file dei registri ogni due minuti.

Azione

Controllare il file di registro di Adaptive Processing Server per verificare la presenza di ulteriori voci di registro.

13.1.25 È stato specificato l'utente Enterprise "{1}" per il destinatario dinamico "{0}" ma non esiste alcun utente Enterprise con tale nome utente. (FBE42060)

Causa

È stato specificato un nome utente Enterprise per un destinatario dinamico, ma non esiste un utente Enterprise con tale nome.

Azione

Correggere il nome utente nell'origine del destinatario dinamico.

13.1.26 Sono stati specificati più utenti Enterprise per il destinatario dinamico con ID "{0}". È possibile specificare un solo utente Enterprise per destinatario dinamico. (FBE42061)

Causa

L'origine del destinatario dinamico contiene più righe con lo stesso ID destinatario, ma tali righe specificano diversi nomi utente Enterprise. A un ID destinatario può essere associato un solo nome utente Enterprise.

Azione

Correggere l'errore nell'origine del destinatario dinamico.

13.1.27 Un'attività è stata interrotta in maniera imprevista mentre era in attesa di elaborazione per la pubblicazione con ID {0}. (FBE42062)

Causa

È stata inaspettatamente interrotta un'attività in attesa di essere elaborata.

Azione

Se la pubblicazione non è riuscita, verificare che i server siano in esecuzione e riprovare l'operazione.

13.1.28 Impossibile trovare un'istanza di servizio per elaborare il documento con ID "{0}", nome "{1}", tipo "{2}". (FBE42063)

Causa

Non è stato possibile rilevare un'istanza del servizio per elaborare uno dei documenti della pubblicazione.

Azione

Contattare l'amministratore per determinare se è stato distribuito il servizio corretto.

13.1.29 Il servizio con ID "{0}", nome "{1}" ospitato nel server con ID "{2}" non specifica la proprietà maxJobs. (FBE42064)

Causa

Non è stato individuato un contenitore del servizio per un server richiesto dalla pubblicazione.

Azione

Se la pubblicazione non è riuscita, verificare che i server siano in esecuzione e riprovare l'operazione.

13.1.30 Gli host di servizio per il servizio con ID "{0}", nome "{1}" non sono stati trovati. (FBE42066)

Causa

Non sono stati rilevati gli host di un servizio da utilizzare per la pubblicazione.

Azione

Se la pubblicazione non è riuscita, verificare che i server siano in esecuzione e riprovare l'operazione.

13.1.31 La query StatusMonitor per lo stato del processo non ha restituito risultati per il processo con ID "{0}". L'oggetto è stato eliminato? (FBE42067)

Causa

L'istanza della pubblicazione o un oggetto figlio non è stato trovato. Potrebbe essere stato eliminato.

Azione

Ripianificare l'istanza della pubblicazione.

13.2 FBE 60000 - 69999

13.2.1 Impossibile trovare il servizio infostore. Verificare che il sistema CMS sia in esecuzione e configurato correttamente. (FBE 60002)

Causa

Impossibile accedere al servizio InfoStore del Central Management Server.

Azione

Assicurarsi di potere connettersi al CMS e che il CMS sia in esecuzione.

13.2.2 Rilevata eccezione SDKException. Verificare che il sistema CMS sia in esecuzione e configurato correttamente. (FBE 60003)

Causa

L'SDK della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence ha restituito un errore.

Azione

Assicurarsi di potere connettersi al CMS e che il CMS sia in esecuzione.

13.2.3 Impossibile determinare l'ID mittente pubblicazione nell'istanza di pubblicazione '{0}' (ID: {1}). Impossibile procedere con l'elaborazione. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE 60004)

Causa

Non è stato possibile determinare con quali credenziali utente è in esecuzione la pubblicazione.

Azione

Assicurarsi che la pubblicazione sia configurata correttamente e di disporre dell'autorizzazione necessaria per eseguirla.

13.2.4 Impossibile determinare l'ID proprietario della pubblicazione nell'istanza di pubblicazione '{0}' (ID: {1}). Impossibile procedere con l'elaborazione. Verificare la corretta configurazione della pubblicazione. (FBE 60005)

Causa

Non è stato possibile determinare con quali credenziali utente è in esecuzione la pubblicazione.

Azione

Assicurarsi che la pubblicazione sia configurata correttamente e di disporre dell'autorizzazione necessaria per eseguirla.

13.2.5 Distribuzione nella destinazione {0} non riuscita. Destinatario: {1}, Ambito documento: {2}. {3} (FBE 60013)

Causa

Il servizio di pubblicazione non è riuscito a consegnare la pubblicazione a un destinatario.

Azione

Assicurarsi che la destinazione sia configurata correttamente nella pubblicazione. Verificare la correttezza dell'indirizzo di posta elettronica del destinatario, delle impostazioni del server SMTP, delle impostazioni FTP o delle impostazioni del disco.

13.2.6 Impossibile trovare documenti distribuibili nel batch ambito con ID {0}.
Verificare la configurazione della pubblicazione e assicurarsi che il sistema CMS sia in esecuzione. (FBE 60016)

Causa

Il servizio di pubblicazione non è riuscito a trovare i documenti della pubblicazione da distribuire ai destinatari. È possibile che i risultati intermedi dell'elaborazione della pubblicazione non siano stati generati in modo appropriato o che la pubblicazione non sia configurata correttamente.

Azione

Assicurarsi che la pubblicazione sia configurata correttamente e che il CMS sia in esecuzione.

13.2.7 Tipo di destinazione non supportato: {0}. Assicurarsi di avere configurato correttamente la pubblicazione. (FBE 60019)

Causa

Nella pubblicazione è stata specificata una destinazione sconosciuta.

Azione

Verificare la configurazione della pubblicazione e, se necessario, correggerla.

13.2.8 Impossibile completare i gestori eventi di post-distribuzione nel batch ambito con SI_ID {0}. Assicurarsi di avere configurato correttamente la pubblicazione. (FBE 60022)

Causa

L'esecuzione delle estensioni della pubblicazione post-distribuzione non è riuscita.

Azione

Verificare la configurazione della pubblicazione e assicurarsi che le relative estensioni siano configurate correttamente.

13.2.9 Impossibile trovare un documento statico con ID {0} per il batch ambito con SI_ID {1} e ambito {2}. (FBE 60025)

Causa

Non è possibile trovare un documento di origine statico durante il processo di pubblicazione.

Azione

Verificare la configurazione della pubblicazione e assicurarsi che tutti i documenti a cui si fa riferimento esistano nel repository del CMS.

13.2.10 Impossibile trovare un documento di pubblicazione con SI_ID del documento di origine {0}, formato {1} per il batch ambito con ID {2} e ambito {3}. (FBE 60026)

Causa

Non è possibile trovare un documento di origine durante il processo di pubblicazione.

Azione

Verificare la configurazione della pubblicazione e assicurarsi che tutti i documenti a cui si fa riferimento esistano nel repository del CMS.

13.2.11 Configurazione non valida per il plug-in: {0}. Assicurarsi di avere configurato correttamente la pubblicazione. (FBE 60027)

Causa

Un'estensione specificata per la pubblicazione è stata configurata in modo errato.

Azione

Assicurarsi che le estensioni utilizzate per la pubblicazione siano configurate correttamente.

13.2.12 Esecuzione non riuscita per il plug-in di post-distribuzione {0} per il batch ambito {1} [destinatari da "{2}" a "{3}"]. (FBE 60029)

Causa

L'esecuzione dell'estensione della pubblicazione post-distribuzione non è riuscita.

Azione

Verificare la configurazione della pubblicazione e assicurarsi che le relative estensioni siano configurate correttamente.

13.2.13 Impossibile concedere i diritti View/ViewInstance per l'elemento con ID {0} per l'oggetto batch ambito con ID {1}. Verificare che la configurazione sia corretta. (FBE 60033)

Causa

Il servizio di pubblicazione non è riuscito a impostare i diritti per le istanze della pubblicazione.

Azione

Assicurarsi che l'utente che esegue la pubblicazione disponga delle autorizzazioni appropriate necessarie per impostare i diritti.

13.2.14 Impossibile trovare documenti distribuibili nel batch ambito con ID {0}, ambito {1}. (FBE 60034)

Causa

Il servizio di pubblicazione non ha trovato alcun documento da distribuire.

Azione

Assicurarsi che la pubblicazione sia configurata correttamente.

13.2.15 Impossibile consegnare l'elemento perché non si dispone del diritto di sottoscrizione alle pubblicazioni sul destinatario Enterprise \"{0}\" (id {1}). Contattare l'amministratore della piattaforma BusinessObjects Business Intelligence per ottenere questo diritto. (FBE 60036)

Causa

Il publisher deve disporre del diritto «Pianifica in destinazioni» per tutti i destinatari azienda specificati per la pubblicazione per fare in modo che le relative istanze vengano distribuite a essi.

Azione

Concedere al publisher il diritto «Pianifica in destinazioni» per tutti i destinatari azienda specificati per la pubblicazione. In alternativa, il publisher può rimuovere i destinatari azienda per i quali questo diritto non è concesso.

13.2.16 In attesa del completamento del processo di distribuzione. ID
processo:%1, nome:%2, tipo:%3 in stato %4 (FBE 60037)

Causa

Un processo di pubblicazione sta distribuendo le istanze.

Azione

Non si tratta di un errore e non è necessario eseguire alcuna azione.

13.2.17 Non sono presenti indirizzi A o CC nelle opzioni di SMTP. La consegna della posta elettronica avrà esito negativo. È necessario che l'indirizzo A o CC includa un indirizzo di posta elettronica o il segnaposto %SI_EMAIL_ADDRESS%. (FBE 60038)

Causa

Le opzioni relative alla destinazione dei messaggi di posta elettronica definite per la pubblicazione non includono alcun indirizzo di destinazione o CC. La posta elettronica non verrà consegnata.

Azione

Aggiungere un indirizzo di posta elettronica o il segnaposto %SI_EMAIL_ADDRESS% al campo A o CC quando si configurano le impostazioni relative alla destinazione dei messaggi di posta elettronica per la pubblicazione.

13.2.18 Tentativo di sostituire un segnaposto %SI_EMAIL_ADDRESS%, ma l'indirizzo di posta elettronica per il destinatario con nome utente "{0}" è vuoto o mancante. (FBE 60039)

Causa

Nel campo dell'indirizzo di destinazione è stato utilizzato un segnaposto %SI_EMAIL_ADDRESS%, ma per uno dei destinatari non è stato fornito alcun indirizzo di posta elettronica.

Azione

Se il destinatario è un destinatario azienda, utilizzare la CMC per immettere un indirizzo di posta elettronica per l'utente. Se il destinatario è un destinatario dinamico, nella sezione [Destinatari dinamici](#) verificare che [Indirizzo di posta elettronica](#) sia associato a una colonna dell'origine del destinatario dinamico e che la colonna non contenga voci vuote.

13.2.19 L'eliminazione del batch ambito e dei manufatti verrà ignorata, perché il controllo è abilitato. (FBE 60040)

Causa

L'eliminazione dell'istanza non funziona se è abilitato il controllo.

Azione

Disabilitare il controllo o l'opzione di eliminazione dell'istanza per la pubblicazione.

13.2.20 Impossibile scaricare documenti MHTML. Contattare l'amministratore per assicurarsi che Central Management Server e Input/Output File Repository Server siano eseguiti correttamente. (FBE 60041)

Causa

Il servizio di pubblicazione non è riuscito a scaricare il contenuto e a incorporarlo nelle istanze dei messaggi di posta elettronica.

Azione

Assicurarsi che il Central Management Server e l'Input e l'Output File Repository Server funzionino correttamente.

13.2.21 Espressione non valida {0} specificata per il documento della regola di consegna globale con ID: {1}. Il controllo della regola di consegna globale non può continuare. Verificare che la pubblicazione sia configurata correttamente. (FBE 60100)

Causa

Il documento utilizzato per la configurazione della regola di consegna globale contiene un'espressione non valida.

Azione

Verificare la configurazione della pubblicazione e immettere un'espressione della regola di consegna valida nel documento.

13.2.22 Il documento della regola di consegna globale della pubblicazione con ID {0} non è valido. Verificare che la pubblicazione sia configurata correttamente. (FBE 60101)

Causa

Il servizio di pubblicazione non è riuscito a trovare il documento specificato per la configurazione della regola di consegna globale.

Azione

Assicurarsi che il documento specificato sia presente nel CMS.

13.2.23 Impossibile pianificare il documento della regola di consegna globale con ID {0}: {1} (FBE 60105)

Causa

Il servizio di pubblicazione non è riuscito a pianificare il documento utilizzato per la configurazione della regola di consegna globale.

Azione

Assicurarsi che l'account utente del publisher disponga delle autorizzazioni necessarie per pianificare il documento.

13.2.24 Impossibile eseguire una query del documento della regola di consegna globale con ID {0}. (FBE 60106)

Causa

Il servizio di pubblicazione non è riuscito a recuperare il documento utilizzato per la configurazione della regola di consegna globale.

Azione

Assicurarsi di disporre dei diritti di visualizzazione per il documento.

13.2.25 In attesa del completamento del processo della regola di consegna globale. ID processo:%1, nome:%2, tipo:%3 nello stato %4 (FBE 60107)

Causa

Un processo di pubblicazione sta valutando la regola di consegna globale.

Azione

Non si tratta di un errore e non è necessario eseguire alcuna azione.

13.2.26 Errore del plug-in della post-elaborazione. Impossibile creare un'istanza della classe del plug-in {0}. (FBE 60208)

Causa

Impossibile caricare un modulo plug-in di post-elaborazione.

Azione

Assicurarsi che la pubblicazione sia configurata correttamente.

13.2.27 Il servizio di pubblicazione non è stato avviato o è stato riavviato durante l'esecuzione del processo di pubblicazione. (FBE 60211)

Causa

Il servizio di pubblicazione non è avviato o è stato riavviato mentre era in esecuzione il processo di pubblicazione. È possibile che il server che ospita il servizio di pubblicazione sia stato arrestato o riavviato.

Azione

Verificare che il server che ospita il servizio di pubblicazione sia in esecuzione. Controllare se i registri del server contengono degli errori irreversibili. Riprovare l'istanza di pubblicazione.

13.2.28 Le pubblicazioni WebI supportano solo i metodi di bursting "Un database fetch per tutti i destinatari" e "Un database fetch per destinatario" .
(FBE 60212)

Causa

Per la pubblicazione del documento Interactive Analysis viene utilizzato un metodo di bursting di report non supportato.

Azione

Nella sezione [Avanzate](#) modificare il metodo di bursting di report.

13.2.29 La pubblicazione fa riferimento a un oggetto profilo con ID {0} non più disponibile nel sistema. (FBE 60213)

Causa

La pubblicazione fa riferimento a un oggetto profilo che non esiste più nel sistema.

Azione

Modificare le impostazioni per la pubblicazione in modo da evitare l'utilizzo dell'oggetto profilo non valido.

13.2.30 Impossibile trovare un documento statico con ID {0} per il batch ambito con ID {1}, ambito {2}. (FBE 60216)

Causa

Non è stata rilevata un'istanza di un documento statico specificata nella pubblicazione durante l'elaborazione.

Azione

Provare a pianificare di nuovo la pubblicazione o contattare il supporto tecnico di SAP BusinessObjects.

13.2.31 Impossibile trovare un documento di pubblicazione con ID del documento di origine {0}, formato {1} per il batch ambito con ID {2}, ambito {3}. (FBE 60217)

Causa

Non è stata rilevata un'istanza di un documento di origine nel corso della pubblicazione.

Azione

Provare a pianificare di nuovo la pubblicazione o contattare il supporto tecnico di SAP BusinessObjects.

13.2.32 L'elemento del plug-in {0} con ID {1} per il batch ambito con ID {2} non specifica una destinazione. (FBE 60218)

Causa

Nel corso della pubblicazione è stato generato un elemento del plug-in che non contiene informazioni sulla destinazione.

Azione

Per lo sviluppatore del plug-in di pubblicazione questo può essere il risultato di errori del plug-in stesso. In caso contrario, si tratta di un errore interno di elaborazione. Per informazioni, contattare il fornitore o SAP Business Objects.

13.2.33 Un elemento {0} con ID {1} per il batch ambito con ID {2} non contiene informazioni sufficienti per essere distribuito. (FBE 60219)

Causa

Nel corso della pubblicazione è stato generato un elemento del plug-in che contiene informazioni non sufficienti per la distribuzione.

Azione

Per lo sviluppatore del plug-in di pubblicazione questo può essere il risultato di errori del plug-in stesso. In caso contrario, si tratta di un errore interno di elaborazione. Per informazioni, contattare il fornitore o SAP Business Objects.

13.2.34 Errore durante il recupero degli oggetti documento per il batch ambito con ID {0}. (FBE 60220)

Causa

Nel corso della pubblicazione si è verificato un errore di recupero dei documenti per la distribuzione.

Azione

Si tratta di un errore interno di elaborazione. Per informazioni, contattare il fornitore o SAP Business Objects.

13.2.35 È stata scelta una modalità di bursting non supportata per questa pubblicazione. (FBE 60224)

Causa

La modalità di bursting di report scelta per questa pubblicazione non è supportata.

Azione

Modificare la modalità di bursting di report della pubblicazione.

13.2.36 {0} pubblicazioni non supportano il metodo di bursting "Un database fetch per tutti i destinatari". (FBE 60225)

Causa

La modalità di bursting di report *Un database fetch per tutti i destinatari* non è supportata per questo tipo di pubblicazione.

Azione

Modificare la modalità di bursting di report della pubblicazione.

13.2.37 {0} pubblicazioni non supportano il metodo di bursting "Un database fetch per ogni batch di destinatari". (FBE 60226)

Causa

La modalità di bursting di report *Un database fetch per ogni batch di destinatari* non è supportata per questo tipo di pubblicazione.

Azione

Modificare la modalità di bursting di report della pubblicazione.

13.2.38 {0} pubblicazioni non supportano il metodo di bursting "Un database fetch per destinatario". (FBE 60227)

Causa

La modalità di bursting di report *Un database fetch per destinatario* non è supportata per questo tipo di pubblicazione.

Azione

Modificare la modalità di bursting di report della pubblicazione.

13.2.39 {0} pubblicazioni non supportano il metodo di bursting selezionato. (FBE 60228)

Causa

La modalità di bursting di report selezionata non è nota o supportata per questo tipo di pubblicazione.

Azione

Modificare la modalità di bursting di report della pubblicazione.

13.2.40 Impossibile eseguire la ridistribuzione per il principale o i principali {0} perché non si tratta dei destinatari della pubblicazione originali. (FBE 60314)

Causa

Sono stati aggiunti altri destinatari alla pubblicazione prima che il processo di pubblicazione fosse eseguito nuovamente.

Azione

Pianificare un nuovo processo di pubblicazione perché la distribuzione ai nuovi destinatari abbia luogo.

13.2.41 Impossibile eseguire la ridistribuzione per il destinatario o i destinatari dinamici {0} perché non si tratta dei destinatari della pubblicazione originali. (FBE 60315)

Causa

Sono stati aggiunti altri destinatari alla pubblicazione prima che il processo di pubblicazione fosse eseguito nuovamente.

Azione

Pianificare un nuovo processo di pubblicazione perché la distribuzione ai nuovi destinatari abbia luogo.

13.2.42 Impossibile trovare un'espressione filtro di profili per il tipo di documento "{0}" per l'utente o gruppo '{1}' (ID: {2}) e il profilo '{3}' (ID: {4}). Assicurarsi che l'amministratore abbia impostato un'espressione filtro per il tipo di documento "{0}" nel profilo in Central Management Console. (FBE 60317)

Causa

Il profilo non contiene un'espressione di filtro definita per il tipo di documento di origine della pubblicazione. È ad esempio possibile che l'utente esegua una pubblicazione con documenti Interactive Analysis, ma che per il profilo non sia stata definita un'espressione di filtro Interactive Analysis valida.

Azione

Nell'area [Profili](#) di Central Management Console selezionare il profilo utilizzato nella pubblicazione, quindi immettere un'espressione di filtro utilizzando la sintassi che corrisponde al tipo di documento di origine.

13.2.43 L'utente che ha pianificato la pubblicazione non dispone del diritto di visualizzazione sui principali destinatari azienda con ID {0}. (FBE 60318)

Causa

Per eseguire una pubblicazione, il publisher deve disporre dei diritti di visualizzazione per tutti i destinatari azienda specificati per la pubblicazione.

Azione

Concedere al publisher il diritto di visualizzazione per tutti i destinatari azienda specificati.

13.2.44 L'utente che ha pianificato la pubblicazione non dispone del diritto di visualizzazione sui principali destinatari azienda esclusi con ID {0}. (FBE 60319)

Causa

Per eseguire una pubblicazione, il publisher deve disporre dei diritti di visualizzazione per tutti i destinatari azienda esclusi.

Azione

Concedere al publisher il diritto di visualizzazione per tutti i destinatari azienda esclusi.

13.2.45 L'utente che ha pianificato la pubblicazione non dispone del diritto di visualizzazione sul profilo con ID {0}. (FBE 60320)

Causa

Per eseguire una pubblicazione, il publisher deve disporre dei diritti di visualizzazione per tutti i profili utilizzati dalla pubblicazione.

Azione

Concedere al publisher il diritto di visualizzazione per tutti i profili utilizzati dalla pubblicazione.

13.2.46 L'utente che ha pianificato la pubblicazione non dispone del diritto di visualizzazione sul gruppo con ID {0} che rappresenta un gruppo di livello superiore del '{1}' (ID {2}) principale. Qualsiasi valore del profilo da questo gruppo e dai relativi gruppi di livello superiore non verrà applicato. (FBE 60321)

Causa

Il publisher non dispone del diritto di visualizzazione per uno dei gruppi a cui appartiene un destinatario della pubblicazione. I valori per il profilo che si applicano a questo gruppo e a qualsiasi gruppo principale non verranno utilizzati.

Azione

Concedere al publisher il diritto di visualizzazione per tutti i gruppi a cui appartengono i destinatari della pubblicazione. Questo avviso può essere ignorato se nessuno dei valori per il profilo si applica ai gruppi coinvolti.

13.2.47 È stato raggiunto il limite di {0} destinatari per pubblicazione.
L'utente {1} con ID {2} non è stato elaborato. (FBE 60322)

Causa

È stato raggiunto il limite di destinatari per pubblicazione. I destinatari che hanno superato il limite non sono stati elaborati.

Azione

Ridurre il numero di destinatari nella pubblicazione o richiedere una licenza per aumentare il limite di destinatari.

13.2.48 Impossibile ridistribuire l'istanza di pubblicazione con ID {0}, in quanto gli elementi non sono stati consegnati nel percorso Enterprise predefinito. (FBE 60323)

Causa

Il percorso Enterprise predefinito non è stato configurato come destinazione della pubblicazione.

Azione

Configurare il [Percorso Enterprise predefinito](#) come destinazione della pubblicazione e pianificare l'esecuzione della pubblicazione in modo che sia possibile ridistribuire le istanze successivamente in base alle esigenze.

13.2.49 Impossibile individuare la pubblicazione con SI_ID {0}, e/o il batch ambito con SI_ID {1}. Assicurarsi che la pubblicazione sia stata configurata correttamente e che il sistema CMS sia in esecuzione. (FBE 60400)

Causa

È possibile che alcuni oggetti siano stati eliminati o che i relativi diritti di protezione siano stati modificati e il processo di pubblicazione non possa recuperarli.

Azione

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e dispongano dei diritti di protezione corretti e che il File Repository Server sia attivo e in esecuzione.

13.2.50 Rilevata eccezione durante la post-elaborazione. (FBE 60401)

Causa

Si è verificato un errore durante la fase di post-elaborazione.

Azione

Assicurarsi che il servizio di pubblicazione e il File Repository Server siano in esecuzione.

13.2.51 Impossibile recuperare il gestore eventi della pubblicazione di post-elaborazione (la post-elaborazione verrà ignorata). (FBE 60402)

Causa

Le pubblicazioni possono presentare una fase di post-elaborazione, quali la fascicolazione PDF o la compressione di istanze in file ZIP, ma in questa pubblicazione questa fase non è specificata o non è valida.

Azione

Potrebbe essere una condizione normale che non richiede alcun intervento se non è necessaria la post-elaborazione. In caso contrario verificare le impostazioni delle proprietà della pubblicazione.

13.2.52 Nessun ambito trovato nel batch ambito con SI_ID {0}. Verificare che la configurazione sia corretta. (FBE 60404)

Causa

Il processo di pubblicazione non può recuperare determinati oggetti in quanto sono stati aggiunti o ne sono stati modificati i diritti di protezione.

Azione

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e che per essi gli utenti dispongano dei diritti necessari. Assicurarsi che il File Repository Server sia in esecuzione.

13.2.53 Errore del plug-in della post-elaborazione. La classe del plug-in {0} ha generato un'eccezione. (FBE 60405)

Causa

Si è verificato un errore durante la fase di post-elaborazione.

Azione

Se è stato installato e utilizzato un plug-in di post-elaborazione personalizzato, correggere l'eccezione nel plug-in personalizzato. Se è stato usato un plug-in di post-elaborazione standard, non dovrebbe venire generata un'eccezione. Contattare il supporto tecnico.

13.2.54 La classe del plug-in della post-elaborazione {0} ha restituito un insieme di oggetti info vuoto o null. (FBE 60406)

Causa

La fase di post-elaborazione non ha prodotto risultati.

Azione

Se è stato installato e utilizzato un plug-in di post-elaborazione personalizzato, correggere il problema nel plug-in personalizzato. Se è stato usato un plug-in di post-elaborazione standard, non dovrebbe venire restituito un risultato vuoto. Contattare il supporto tecnico.

13.2.55 Impossibile trovare un plug-in della post-elaborazione corrispondente al nome della classe specificato: {0}. (FBE 60408)

Causa

Nella pubblicazione non è stato specificato alcun plug-in di post-elaborazione.

Azione

Assicurarsi che la pubblicazione sia configurata correttamente.

13.2.56 È stato creato un elemento generato dal plug-in che non implementa IPublicationInfo. È possibile che l'elemento non venga distribuito correttamente: Titolo = '{0}', Tipo = '{1}' (FBE 60409)

Causa

Si tratta di un errore interno.

Azione

Reinstallare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

13.2.57 Rilevata eccezione durante il salvataggio degli elementi generati dal plug-in creati dalla classe del plug-in della post-elaborazione {0}. (FBE 60410)

Causa

Non è stato possibile memorizzare i risultati di un processo di pubblicazione.

Azione

Assicurarsi che il File Repository Server sia in esecuzione.

13.2.58 Rilevata eccezione durante la creazione di un elemento generato dal plug-in con progID {0} per la classe del plug-in della post-elaborazione {1}. (FBE 60411)

Causa

Questo messaggio di errore può venire visualizzato in caso di un'installazione danneggiata.

Azione

Reinstallare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

13.2.59 Si è verificata un'eccezione durante il tentativo di recuperare elementi e documenti statici per questo contesto: Batch ambito = {0}, Destinazione = {1}, Classe plug-in = {2} (FBE 60412)

Causa

Alcuni oggetti sono stati eliminati o i relativi diritti sono stati modificati e il processo di pubblicazione non può recuperarli.

Azione

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e che per essi gli utenti dispongano dei diritti necessari.
Assicurarsi che il File Repository Server sia in esecuzione.

13.2.60 Si è verificata un'eccezione durante il tentativo di ordinare elementi e documenti statici (in base all'ordine del documento di origine) per questo contesto: Batch ambito = {0}, Destinazione = {1}, Classe plug-in = {2} (FBE 60413)

Causa

La pubblicazione non è configurata correttamente.

Azione

Assicurarsi che la pubblicazione sia configurata correttamente.

13.2.61 Rilevata eccezione durante il tentativo di recuperare i documenti di origine della pubblicazione. (FBE 60414)

Causa

È possibile che alcuni oggetti siano stati eliminati o che i relativi diritti di protezione siano stati modificati e il processo di pubblicazione non possa recuperarli.

Azione

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e che per essi gli utenti dispongano dei diritti di protezione necessari. Assicurarsi che il File Repository Server sia in esecuzione.

13.2.62 Documento del livello di ambito con SI_ID: {0} ignorato nella post-elaborazione poiché non elencato come documento di origine nella pubblicazione. La pubblicazione è configurata correttamente? (FBE 60415)

Causa

Si tratta di un errore interno.

Azione

Contattare il supporto tecnico di SAP BusinessObjects.

13.2.63 Processo di pianificazione del documento "{2}" (ID: {0}) non riuscito:
{1} (FBE 60502)

Causa

L'elaborazione di un documento in una pubblicazione non è riuscita. L'elaborazione può non essere riuscita perché non sono stati definiti i parametri, le connessioni al database sono state configurate in modo errato o l'autore della pubblicazione non dispone di diritti sufficienti per determinati oggetti o cartelle.

Azione

Pianificare solo il documento e assicurarsi che venga eseguito correttamente. Applicare le stesse impostazioni di configurazione al documento di origine nella pubblicazione.

13.2.64 Nessun documento pianificabile nella pubblicazione. (FBE 60503)

Causa

È possibile che alcuni oggetti siano stati eliminati o che i relativi diritti di protezione siano stati modificati e il processo di pubblicazione non possa recuperarli.

Azione

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e dispongano dei diritti di protezione corretti e che il File Repository Server sia in esecuzione.

13.2.65 L'elenco di documenti nelle pubblicazioni contiene un valore vuoto.
Verificare che la configurazione sia corretta. (FBE 60504)

Causa

È possibile che alcuni oggetti siano stati eliminati o che i relativi diritti di protezione siano stati modificati e il processo di pubblicazione non possa recuperarli.

Azione

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e dispongano dei diritti di protezione corretti e che il File Repository Server sia in esecuzione.

13.2.66 Il documento '{0}' è un documento di pubblicazione non valido.
Impossibile pubblicarlo. (FBE 60505)

Causa

Un documento non appartenente a una pubblicazione è stato inoltrato per l'elaborazione a un servizio di pubblicazione.

Azione

È possibile che l'installazione sia danneggiata. Reinstallare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

13.2.67 Impossibile aggiungere le mappature dei campi del documento nel documento di destinazione. Verificare che la configurazione sia corretta. (FBE 60506)

Causa

Durante la specifica delle impostazioni di personalizzazione per i destinatari dinamici, le colonne dell'origine per destinatario dinamico sono state mappate in modo non corretto.

Azione

Assicurarsi che l'origine per destinatario dinamico contenga le informazioni necessarie per la personalizzazione, che le colonne del database esistano e siano scritte correttamente, che il livello semantico possa leggere l'origine dati e che il report visualizzi i dati necessari per la personalizzazione.

13.2.68 Il documento '{0}' non ha esattamente 1 istanza contenente informazioni di stato (numero di istanze 0, maggiore di 1 o impossibile da recuperare). (FBE 60507)

Causa

È possibile che alcuni oggetti siano stati eliminati o che i relativi diritti di protezione siano stati modificati e il processo di pubblicazione non possa recuperarli.

Azione

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e dispongano dei diritti di protezione corretti e che il File Repository Server sia in esecuzione.

13.2.69 In attesa del completamento del processo di pianificazione. ID processo:%1, nome:%2, tipo:%3 nello stato %4 (FBE 60509)

Causa

Un processo di pubblicazione sta elaborando un report.

Azione

Non si tratta di un errore e non è necessario eseguire alcuna azione.

13.2.70 Avviso durante l'esecuzione del processo documento "{0}" (id {1}): {2} (FBE 60510)

Causa

Il processo del documento è stato completato ma è stato visualizzato un avviso.

Azione

Per informazioni sul messaggio di avviso consultare la documentazione.

13.2.71 Errore durante l'elaborazione del documento "{0}" (id {1}): {2} (FBE 60512)

Causa

Il processo del documento è stato completato ma si sono verificati errori durante l'elaborazione.

Azione

Assicurarsi che il documento di origine possa essere elaborato correttamente all'esterno della pubblicazione.

13.2.72 Avviso durante l'elaborazione del documento "{0}" (id {1}): {2} (FBE 60513)

Causa

Il processo del documento è stato completato ma sono stati visualizzati avvisi durante l'elaborazione.

Azione

Assicurarsi che il documento di origine possa essere elaborato correttamente all'esterno della pubblicazione.

13.2.73 Impossibile avviare l'elaborazione del documento a causa di parametri non validi (FBE 60600)

Causa

I principali parametri sono nulli nel motore di elaborazione del documento.

Azione

Contattare il supporto tecnico di SAP BusinessObjects.

13.2.74 Impossibile elaborare il tipo di plugin {0} per la pubblicazione (FBE 60601)

Causa

Il plug-in desktop non contiene informazioni sulla pubblicazione.

Azione

Assicurarsi che la pubblicazione sia configurata correttamente.

13.2.75 Eccezione {0}, messaggio: {1} (FBE 60602)

Causa

Si sono verificate eccezioni irreversibili. È possibile che sia in corso un tentativo di arresto del processore o che si stiano verificando problemi su di esso oppure che ci sia un problema con l'installazione della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Azione

Contattare il supporto tecnico di SAP BusinessObjects.

14 Messaggi di errore GUI

I messaggi di errore vari comprendono i seguenti codici e categorie:

- Messaggi di errore GUI (GUI)
- Messaggi di errore GUI (USU)

14.1 Messaggi di errore GUI

I messaggi di errore GUI comprendo i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
GUI0003 - GUI0006	GUI

14.1.1 Il nome del file contiene caratteri non consentiti. (GUI0003)

Causa

L'utente ha tentato di salvare un universo con un nome che contiene caratteri vietati. La restrizione può provenire da:

- la serie di caratteri autorizzata dal database su cui risiede il repository di BusinessObjects
- le opzioni, impostate dal supervisore dal modulo Supervisore che limita i caratteri autorizzati nel repository

Azione

Utilizzare un altro nome per salvare l'universo. Se il problema persiste, chiedere al supervisore di BusinessObjects informazioni sulla serie di caratteri autorizzati per gli universi.

14.1.2 Impossibile trovare il file. Verificare che il nome del file sia corretto.
(GUI0005)

Causa

L'utente ha tentato di aprire un report BusinessObjects con un nome di file inesistente.

Azione

Immettere il nome corretto del file oppure utilizzare il pulsante Su di un livello della finestra di dialogo Apri per individuare il report desiderato.

14.1.3 Impossibile trovare il percorso <nome>. Verificare di avere inserito il
percorso giusto. (GUI0006)

Causa

L'utente ha tentato di aprire un report BusinessObjects utilizzando il percorso sbagliato. Il report potrebbe esistere, ma non alla posizione specificata.

Azione

Dalla finestra di dialogo Apri, utilizzare il pulsante Su di un livello per individuare il report.

14.2 Messaggi di errore GUI (USU)

I messaggi di errore GUI comprendo i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
USU0001	GUI

14.2.1 Impossibile trovare <nome>. Verificare che tutti i componenti siano stati installati correttamente. (USU0001)

Causa

È stato selezionato il comando Manuale dell'utente dal menu ? dell'applicazione BusinessObjects, ma non appare nessun manuale. Le guide in linea, che sono in formato PDF Acrobat, potrebbero non essere installate sul disco fisso.

Azione

Verificare il contenuto della cartella Online Guides/lingua dei file BusinessObjects. Se non vi sono file PDF, occorre installarli utilizzando il programma d'installazione di BusinessObjects. Questo programma installa anche Acrobat Reader che consente di leggere i file.

15 Messaggi di Information Design Tool

Gli errori di Information Design Tool includono i seguenti intervalli e categorie:

- Messaggi di errore di Information Design Tool (IDT)
- Messaggi di errore di Check Integrity Mapping (CIM)
- Messaggi di errore di Check Security Mapping (CSM)

15.1 Messaggi di errori relativi a Information Design Tool (IDT)

Le categorie di messaggi di errore IDT comprendono quanto segue:

Intervallo	Categoria
IDT 09501 - IDT 019511	Conversione di universi
IDT 15020 - IDT 15025	Connessioni
IDT 022100 - IDT 022500	Gestione degli universi

15.1.1 IDT095... Conversione di universi

15.1.1.1 Il file universo deve essere generato utilizzando una versione del prodotto più recente. Percorso file universo: {0}. (IDT 09501)

Causa

L'universo che si sta tentando di convertire è stato generato con una versione della suite di BusinessObjects precedente alla XI 3.0. Non è possibile convertire l'universo con Information Design Tool.

Azione

Aprire l'universo in Information Design Tool (versione BI 4) e salvarlo di nuovo. Riavviare la conversione in Information Design Tool.

15.1.1.2 Impossibile aprire il file universo. Verificare che il file non sia danneggiato. (IDT 09502)

Causa

Il file dell'universo potrebbe essere danneggiato.

Azione

Aprire l'universo con Universe Design Tool per verificare che sia valido e salvarlo di nuovo.

15.1.1.3 La conversione degli universi OLAP non è supportata. (IDT 09503)

Causa

L'universo è un universo OLAP. Non è possibile convertire gli universi OLAP con Information Design Tool.

Azione

Ricreare l'universo OLAP in Information Designer Tool.

15.1.1.4 La conversione di universi mediante stored procedure non è supportata. (IDT 09504)

Causa

L'universo include stored procedure. Non è possibile convertire un universo di stored procedure con Information Designer Tool.

Azione

Ricreare l'universo in Information Designer Tool.

15.1.1.5 La conversione degli universi protetti da un file non è supportata.
Utilizzare l'opzione per eseguire la conversione da un repository.
(IDT 09505)

Causa

La conversione degli universi protetti da un file non è supportata.

Azione

In alternativa, convertire gli universi da un repository.

15.1.1.6 Impossibile convertire l'universo poiché deve avere una connessione
assegnata in Universe Design Tool. (IDT 09506)

Causa

L'universo che si sta tentando di convertire non include una connessione.

Azione

In Universe Design Tool impostare una connessione valida e salvare l'universo. Riavviare la conversione.

15.1.1.7 La conversione degli universi con la connessione Data Federator non è
supportata. (IDT 09507)

Causa

L'universo che si sta tentando di convertire è definito in un'origine del servizio Data Federation. Non è possibile convertire l'universo mediante Information Design Tool.

Azione

Ricreare l'universo in Information Designer Tool.

15.1.1.8 Impossibile leggere l'universo principale %s dal repository. (IDT 09508)

Causa

Un errore impedisce la lettura dell'universo.

Azione

Verificare che gli universi principali siano stati esportati correttamente.

15.1.1.9 Impossibile leggere l'universo dal repository. (IDT 09509)

Causa

Un errore impedisce la lettura dell'universo.

Azione

Verificare che l'universo sia stato esportato correttamente.

15.1.1.10 La conversione di un universo protetto da password non è supportata. In Universe Design Tool, rimuovere la password. (IDT 095010)

Causa

La conversione di un universo protetto da password non è supportata.

Azione

In Universe Design Tool, rimuovere la password. Riavviare la conversione.

15.1.1.11 Questo profilo utente non consente la conversione di un universo. (IDT 095011)

Causa

Questo profilo utente non consente la conversione di un universo.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema per verificare di disporre dei diritti necessari per il repository.

15.1.2 IDT15... Connessioni

15.1.2.1 Impossibile salvare la connessione {0}. (IDT 15020)

Causa

La connessione non può essere salvata.

Azione

Verificare se la connessione esiste già nel repository. In tal caso, eliminarla prima di eseguire il salvataggio.

15.1.2.2 Impossibile aggiornare la connessione {0}. (IDT 15021)

Causa

La connessione non può essere aggiornata.

Azione

Verificare se la connessione da aggiornare esiste nel repository.

15.1.2.3 Query repository non valida. Verificare che la connessione esista nel repository. (IDT 15022)

Causa

Impossibile trovare la connessione nel repository.

Azione

Verificare che la connessione esista nel repository.

15.1.2.4 Tipo server {0} sconosciuto. (IDT 15023)

Causa

Tipo di server sconosciuto.

Azione

Il tipo di server attualmente utilizzato non è supportato.

15.1.2.5 Impossibile connettersi al server repository. Contattare l'amministratore. (IDT 15024)

Causa

Impossibile connettersi al repository.

Azione

Contattare l'amministratore per accedere al repository.

15.1.2.6 Impossibile recuperare la connessione dal repository. Verificare che la connessione esista nel repository e di disporre dei diritti necessari.
(IDT 15025)

Causa

Non è possibile recuperare la connessione dal repository.

Azione

Verificare che la connessione esista nel repository e di disporre dei diritti necessari per recuperarla.

15.1.3 IDT022... Gestione degli universi

15.1.3.1 Non è possibile creare file nella cartella {0}. (IDT 022101)

Causa

Impossibile creare un file nella cartella.

Azione

Verificare di disporre dell'autorizzazione appropriata per creare un file nella cartella. Verificare che la cartella non sia bloccata.

15.1.3.2 Impossibile creare una sessione di sistema per una cartella principale {0} (IDT 022102)

Causa

Lo strumento non è stato in grado di creare una sessione file system per la cartella principale indicata.

Azione

Verificare di disporre delle autorizzazioni necessarie per questa azione.

15.1.3.3 `Impossibile creare l'universo {0} nella cartella {1} (IDT 022103)`

Causa

Impossibile creare l'universo nella cartella selezionata.

Azione

Controllare se l'utente dispone delle autorizzazioni necessarie per eseguire questa azione nella cartella selezionata.

Verificare che la cartella non sia bloccata.

15.1.3.4 `Impossibile recuperare il file con ID {0} (IDT 022104)`

Causa

Lo strumento non è stato in grado di recuperare il file selezionato.

Azione

Verificare che il file esista e che non sia bloccato od obsoleto. Verificare di disporre delle autorizzazioni necessarie per eseguire questa azione.

15.1.3.5 Impossibile recuperare il file universo con ID {0} (IDT 022105)

Causa

Lo strumento non è stato in grado di recuperare il file universo selezionato.

Azione

Verificare che il file esista e che non sia bloccato od obsoleto. Verificare di disporre delle autorizzazioni necessarie per eseguire questa azione.

15.1.3.6 Impossibile recuperare il profilo di protezione dati denominato {0} (IDT 022106)

Causa

Lo strumento non è stato in grado di recuperare i dati del profilo di protezione dichiarato.

Azione

Assicurarsi che il file di origine non sia danneggiato.

Assicurarsi che il file non sia stato eliminato o rinominato.

Assicurarsi di disporre delle autorizzazioni necessarie per eseguire questa azione.

15.1.3.7 Impossibile recuperare il profilo di protezione per l'ID {0} (IDT 022107)

Causa

Impossibile recuperare il profilo di protezione per l'ID selezionato.

Azione

Verificare che l'ID esista.

15.1.3.8 Impossibile codificare l'URI {0} (IDT 022108)

Causa

Impossibile codificare l'URI.

Azione

Controllare i registri errori per ulteriori dettagli sul parametro che ha causato l'errore.

15.1.3.9 Impossibile decodificare l'URI {0} (IDT 022109)

Causa

Impossibile decodificare l'URI.

Azione

Controllare i registri errori per ulteriori dettagli sul parametro che ha causato l'errore.

15.1.3.10 Impossibile caricare l'universo (IDT 022110)

Causa

Impossibile caricare l'universo.

Azione

Assicurarsi di disporre di memoria sufficiente per l'esecuzione di questa azione.

Controllare il registro errori per ulteriori dettagli sull'errore.

15.1.4 IDT 022112-022130: protezione e autorizzazioni

15.1.4.1 Impossibile creare il file nella cartella {0} (IDT 022101)

Causa

Impossibile creare il file.

Azione

Verificare di disporre dei diritti necessari per salvare il file.

15.1.4.2 Impossibile creare una sessione del file system per una cartella principale {0} (IDT 022102)

Causa

Impossibile creare o aprire la sessione per la cartella principale.

Azione

Verificare la connessione. Controllare i registri errori. Riavviare Information Design Tool.

15.1.4.3 Impossibile creare l'universo {0} nella cartella {1} IDT 022103

Causa

Impossibile creare l'universo nella cartella.

Azione

Controllare se nella cartella esiste già un universo omonimo. Se si tratta di elemento secondario, valutare la possibilità di eliminarlo.

15.1.4.4 Impossibile recuperare il file con ID {0} IDT 022104

Causa

Impossibile recuperare il file

Azione

Verificare che il file esista e che si disponga di diritti di accesso necessari.

15.1.4.5 Impossibile recuperare il file universo con ID {0} (IDT 022105)

Causa

Impossibile ottenere il file universo.

Azione

Verificare che il file esista e che si disponga dei diritti di accesso necessari.

15.1.4.6 Impossibile recuperare il profilo di protezione dati denominato {0} (IDT 022106)

Causa

Impossibile ottenere questo profilo di protezione dati.

Azione

Assicurarsi di disporre delle autorizzazioni corrette

15.1.4.7 Impossibile recuperare il profilo di protezione per l'ID {0} (IDT 022107)

Causa

Impossibile ottenere questo profilo di protezione.

Azione

Assicurarsi di disporre delle autorizzazioni corrette

15.1.4.8 Impossibile codificare l'URI {0} (IDT 022108)

Causa

Impossibile codificare l'URI indicato

Azione

Assicurarsi che l'URI sia supportato. Verificare che non manchino caratteri nell'URI, che il set di caratteri utilizzato sia corretto e di non aver erroneamente utilizzato una barra o una barra rovesciata.

15.1.4.9 Impossibile decodificare l'URI {0} (IDT 022109)

Causa

Impossibile decodificare l'URI.

Azione

Assicurarsi che l'URI sia supportato. Verificare che non manchino caratteri nell'URI, che il set di caratteri utilizzato sia corretto e di non aver erroneamente utilizzato una barra o una barra rovesciata.

15.1.4.10 Impossibile caricare l'universo {0} (IDT 022110)

Causa

Impossibile caricare l'universo

Azione

Consultare il registro errori per ulteriori dettagli. Contattare la persona che ha creato tale universo.

15.1.4.11 Impossibile assegnare una connessione al profilo di protezione dati {0}
(IDT 022112)

Causa

Impossibile assegnare la connessione al profilo di protezione dati selezionato.

Azione

Verificare che il server sia in esecuzione. Riavviare Information Design Tool.

15.1.4.12 Pubblicazione del profilo di protezione dati non riuscita: {0} (IDT
022113)

Causa

Impossibile pubblicare il profilo di protezione dati

Azione

Verificare che il server sia in esecuzione. Riavviare Information Design Tool. Per ulteriori informazioni, consultare i registri dettagliati.

15.1.4.13 Pubblicazione delle opzioni di protezione dati non riuscita {0} (IDT 022114)

Causa

Impossibile pubblicare le opzioni di protezione dati.

Azione

Verificare che il server sia in esecuzione. Riavviare Information Design Tool. Per ulteriori informazioni, consultare i registri dettagliati.

15.1.4.14 Recupero dei profili di protezione dati corrispondenti all'ID della base dati {0} non riuscito (IDT 022115)

Causa

Impossibile recuperare i profili di protezione dati per la base dati definita.

Azione

Verificare che la base dati non sia danneggiata. Verificare che il server sia in esecuzione. Riavviare Information Design Tool. Per ulteriori informazioni, consultare i registri dettagliati.

15.1.4.15 Recupero delle opzioni di protezione dati corrispondenti all'ID della base dati {0} non riuscito (IDT 022116)

Causa

Impossibile recuperare le opzioni di protezione dati per la base dati definita.

Azione

Verificare che la base dati non sia danneggiata. Verificare che il server sia in esecuzione. Riavviare Information Design Tool. Per ulteriori informazioni, consultare i registri dettagliati.

15.1.4.16 Impossibile assegnare un utente/gruppo all'ID del profilo di protezione {0} (IDT 022117)

Causa

Non è stato possibile attribuire l'utente o il gruppo al profilo di protezione definito.

Azione

Verificare che il server sia in esecuzione. Riavviare Information Design Tool. Per ulteriori informazioni, consultare i registri dettagliati.

15.1.4.17 Impossibile recuperare gli utenti/gruppi assegnati all'ID del profilo di protezione {0} (IDT 022118)

Causa

Impossibile recuperare gli utenti o i gruppi assegnati al profilo di protezione selezionato.

Azione

Verificare che il server sia in esecuzione. Riavviare Information Design Tool. Per ulteriori informazioni, consultare i registri dettagliati.

15.1.4.18 Impossibile recuperare i profili di protezione dati per l'ID universo {0} (IDT 022119)

Causa

Impossibile ottenere i profili di protezione dati per l'universo selezionato

Azione

Verificare che il server sia in esecuzione. Riavviare Information Design Tool. Per ulteriori informazioni, consultare i registri dettagliati.

15.1.4.19 Impossibile recuperare i profili di protezione aziendale per l'ID universo {0} (IDT 022120)

Causa

Impossibile ottenere i profili di protezione aziendale per l'universo selezionato.

Azione

Verificare che il server sia in esecuzione. Riavviare Information Design Tool. Per ulteriori informazioni, consultare i registri dettagliati.

15.1.4.20 Impossibile recuperare le opzioni di protezione dati per l'ID universo {0} (IDT 022121)

Causa

Impossibile ottenere le opzioni di protezione dati per l'universo selezionato.

Azione

Verificare che il server sia in esecuzione. Riavviare Information Design Tool. Per ulteriori informazioni, consultare i registri dettagliati.

15.1.4.21 Impossibile recuperare le opzioni di protezione aziendale per l'ID universo {0} (IDT 022122)

Causa

Impossibile ottenere le opzioni di protezione aziendale per l'universo selezionato.

Azione

Verificare che il server sia in esecuzione. Riavviare Information Design Tool. Per ulteriori informazioni, consultare i registri dettagliati.

15.1.4.22 Impossibile caricare la protezione per ID universo {0} (IDT 022123)

Causa

Non è stato possibile caricare la protezione per l'universo.

Azione

Verificare che il server sia in esecuzione. Riavviare Information Design Tool. Per ulteriori informazioni, consultare i registri dettagliati.

15.1.4.23 Impossibile ottenere informazioni relative all'ID del profilo di protezione {0} (IDT 022124)

Causa

Impossibile ottenere le informazioni sul profilo di protezione.

Azione

Verificare che il server sia in esecuzione. Riavviare Information Design Tool. Per ulteriori informazioni, consultare i registri dettagliati.

15.1.4.24 Impossibile registrare la connessione abilitata per più origini {0} (IDT 022125)

Causa

Impossibile registrare la connessione abilitata per più origini.

Azione

Verificare che la connessione sia compatibile con le origini. Verificare che il server sia in esecuzione. Riavviare Information Design Tool. Per ulteriori informazioni, consultare i registri dettagliati.

15.1.4.25 Impossibile assegnare la connessione all'universo: {0} (IDT 022126)

Causa

Impossibile assegnare la connessione all'universo.

Azione

Verificare che le informazioni di connessione siano valide/compatibili con l'universo.

15.1.4.26 Impossibile assegnare gli universi principali all'universo: {0} (IDT 022127)

Causa

Impossibile assegnare gli universi principali all'universo.

Azione

Accertarsi che l'universo principale:

- sia un file .unx versione 4.2
- sia di sola origine dati singola
- non sia già un universo collegato
- non sia un universo OLAP

15.1.5 IDT 23100-23150: file, cartelle e repository

15.1.5.1 URI {0} non valido (IDT 23100)

Causa

L'URI non è valido e non è stato possibile analizzarlo

Azione

Verificare che non manchino caratteri nell'URI, che il set di caratteri utilizzato sia corretto e di non aver erroneamente utilizzato una barra o una barra rovesciata.

15.1.5.2 File già bloccato da {0} (IDT 23101)

Causa

Il file è attualmente utilizzato da un altro utente.

Azione

Individuare gli altri utenti che hanno accesso al file e chiedere che lo sblocchino.

15.1.5.3 Cartella principale del repository non specificata (IDT 23102)

Causa

La cartella principale del repository non è specificata o non è valida.

Azione

Verificare e specificare nuovamente la cartella principale del repository.

15.1.5.4 Nessuna sessione rilevata per creare il repository (IDT 23103)

Causa

Nessuna sessione in esecuzione o disponibile. Problema di rete o timeout della sessione.

Azione

Creare una sessione e riavviare Information Design Tool.

15.1.5.5 Tipo di file del repository {0} sconosciuto (IDT 23106)

Causa

Il file non può essere utilizzato dal Tool.

Azione

È possibile utilizzare solo tipi di file supportati da Information Design Tool. Selezionare un tipo di file compatibile.

15.1.5.6 Impossibile creare la cartella {0} (IDT 23107)

Causa

Impossibile creare la cartella

Azione

Controllare la connessione e riprovare. Controllare i dettagli del registro per ulteriori informazioni. Riavviare Information Design Tool.

15.1.5.7 `La cartella non esiste {0}` (IDT 23125)

Causa

Impossibile trovare la cartella.

Azione

La cartella potrebbe essere stata eliminata e deve essere ricreata. È possibile che si stia cercando la cartella nel punto sbagliato, verificare l'indirizzo. Il nome della cartella potrebbe essere errato; correggere il nome della cartella nella dichiarazione.

15.1.5.8 `Il file {0} non esiste nella cartella {1}` (IDT 23127)

Causa

Impossibile trovare il file specificato nella cartella indicata.

Azione

Accertarsi di effettuare la ricerca nella cartella corretta e che il nome del file sia corretto. Il file potrebbe essere stato eliminato e deve, pertanto, essere ripubblicato.

15.1.5.9 Impossibile recuperare le connessioni dell'universo {0} (IDT 23131)

Causa

Impossibile recuperare le connessioni per l'universo specificato.

Azione

Verificare che il server sia in esecuzione. Riavviare Information Design Tool.

15.1.5.10 Impossibile recuperare i profili di protezione dati per l'universo {0} (IDT 23132)

Causa

Impossibile recuperare i profili di protezione dati per l'universo {0}.

Azione

Verificare che il server sia in esecuzione. Riavviare Information Design Tool.

15.1.5.11 Impossibile recuperare i profili di protezione aziendale per l'universo {0} (IDT 23133)

Causa

Impossibile recuperare i profili di protezione aziendale per l'universo {0}.

Azione

Verificare che il server sia in esecuzione. Riavviare Information Design Tool.

15.1.5.12 Impossibile recuperare le opzioni del profilo di protezione dati per l'universo {0} (IDT 23134)

Causa

Impossibile recuperare le opzioni del profilo di protezione dati per l'universo {0}.

Azione

Verificare che il server sia in esecuzione. Riavviare Information Design Tool.

15.1.5.13 Impossibile recuperare le opzioni del profilo di protezione aziendale per l'universo {0} (IDT 23135)

Causa

Impossibile recuperare le opzioni del profilo di protezione aziendale per l'universo {0}.

Azione

Verificare che il server sia in esecuzione. Riavviare Information Design Tool.

15.1.5.14 Impossibile creare una relazione tra profilo di protezione {0} e utenti e gruppi (IDT 23136)

Causa

Non è stato possibile determinare o assegnare un profilo di protezione a utenti o gruppi.

Azione

Controllare i registri errori. Riavviare Information Design Tool.

15.1.5.15 Impossibile recuperare le connessioni per il profilo di protezione dati {0} (IDT 23137)

Causa

Impossibile recuperare le connessioni. Potrebbe trattarsi di un problema di rete o di un timeout di sessione.

Azione

Verificare la connessione. Riavviare Information Design Tool. Controllare i registri errori.

15.1.5.16 Impossibile creare una relazione tra il profilo di protezione dati {0} e le connessioni (IDT 23138)

Causa

Impossibile recuperare le connessioni. Potrebbe trattarsi di un problema di rete o di un timeout di sessione.

Azione

Verificare la connessione. Riavviare Information Design Tool. Controllare i registri errori.

15.1.5.17 Impossibile inizializzare la modalità del repository (IDT 23139)

Causa

Potrebbe trattarsi di un problema di rete o di un timeout di sessione.

Azione

Verificare la connessione. Riavviare Information Design Tool. Controllare i registri errori.

15.1.5.18 L'universo {0} non esiste o il profilo di protezione non consente l'accesso (IDT 23140)

Causa

Impossibile trovare l'universo o accedervi.

Azione

Verificare la connessione. Riavviare Information Design Tool. Controllare i registri errori. Contattare l'amministratore per verificare le autorizzazioni di accesso.

15.1.5.19 La risorsa {0} non esiste nel repository (IDT 23141)

Causa

Controllare di aver specificato correttamente la risorsa.

Azione

Consultare i registri errori. Verificare con l'autore della risorsa se la risorsa dovrebbe essere ancora disponibile.

15.1.5.20 `Impossibile creare il servizio di repository (IDT 23143)`

Causa

Impossibile creare il servizio di repository. L'utente potrebbe non disporre delle autorizzazioni appropriate o vi potrebbe essere un problema di connessione o di rete.

Azione

Verificare la connessione. Riavviare Information Design Tool. Controllare i registri errori. Contattare l'amministratore e verificare le proprie autorizzazioni.

15.1.5.21 `Impossibile chiudere la sessione repository {0} (IDT 23144)`

Causa

Non è stato possibile chiudere la sessione.

Azione

Riavviare Information Design Tool.

15.1.5.22 Impossibile trovare il file {0} nel repository (IDT 23145)

Causa

Impossibile trovare il file specificato nel repository.

Azione

Accertarsi di effettuare la ricerca nella cartella corretta e che il nome del file sia corretto. Il file potrebbe essere stato eliminato e deve, pertanto, essere ripubblicato.

15.1.5.23 File di insiemi non trovato nel repository (IDT 23146)

Causa

Impossibile trovare il file di insiemi in questo repository.

Azione

Controllare che il file di insiemi non sia nascosto od obsoleto. Verificare con l'autore dell'insieme se l'insieme dovrebbe essere ancora disponibile.

15.1.5.24 Impossibile recuperare i file degli insiemi nei repository (IDT 23147)

Causa

Probabilmente l'utente non dispone delle autorizzazioni appropriate per eseguire questa operazione o c'è un problema di connessione.

Azione

Riavviare Information Design Tool. Informare l'autore degli insiemi e verificare se gli insiemi dovrebbero essere ancora disponibili.

15.1.5.25 CMS {0} arrestato (IDT 02500)

Causa

Impossibile connettersi al CMS.

Azione

Controllare nuovamente la connessione. Controllare i registri errori. Riavviare Information Design Tool. Contattare l'amministratore di sistema.

15.2 Messaggi di errore di Check Integrity Mapping (CIM)

Di seguito sono indicati alcuni messaggi di errore CIM.

Intervallo	Categoria
CIM01100 - CIM01117	Tabelle e colonne
CIM 01120 - CIM 01123	Variabili
CIM 01140 - CIM 01145	Colonne di input
CIM01200 - CIM01200	Connessioni
CIM 01300 - CIM 01305	Join
CIM 01400 - CIM 01429	Espressioni di oggetti
CIM 01500 - CIM 01514	Contesti
CIM 01601 - CIM 01620	Parametri ed elenchi dei valori
CIM01700 - CIM01705	Definizioni delle query
CIM 01800 - CIM 01800	Dipendenze delle risorse

15.2.1 CIM 01100 Tabelle e colonne

15.2.1.1 Nella tabella {0} manca una chiave primaria. (CIM 01100)

Causa

La tabella non contiene una chiave primaria.

Azione

Aggiornare la tabella utilizzando la funzione di rilevamento automatico delle chiavi.

15.2.1.2 La tabella {0} non è collegata ad altre tabelle. (CIM 01101)

Causa

La tabella non è collegata a un'altra tabella.

Azione

Nella base dati inserire un join tra la tabella e un'altra o rimuoverla se non è necessaria.

15.2.1.3 La tabella {0} a cui viene fatto riferimento nella base dati {1} non esiste nel database. (CIM 01102)

Causa

La tabella non è presente nell'origine dati.

Azione

Aggiungere la tabella all'origine dati o verificare che il relativo nome non sia stato modificato.

15.2.1.4 È stata rilevata una nuova colonne {0} nella tabella del database {1}.
(CIM 01103)

Causa

È stata rilevata una nuova colonna in una tabella dell'origine dati.

Azione

Aprire la base dati nell'editor ed eseguire un aggiornamento della struttura.

15.2.1.5 La colonna {0} nella tabella {1} non esiste nella tabella del database.
(CIM 01104)

Causa

La tabella nell'origine dati non corrisponde alla tabella nella base dati.

Azione

Aprire la base dati nell'editor ed eseguire un aggiornamento della struttura.

15.2.1.6 La colonna {0} nella tabella {1} presenta un tipo di dati indeterminato.
(CIM 01105)

Causa

Il tipo di dati colonna è indeterminato.

Azione

Aprire la base dati nell'editor ed eseguire un aggiornamento della struttura.

15.2.1.7 La colonna {0} a cui viene fatto riferimento nella tabella {1} non presenta lo stesso tipo di dati della tabella del database. (CIM 01106)

Causa

Il tipo di dati di una colonna nell'origine dati è diverso dal tipo di dati nella base dati.

Azione

Aprire la base dati nell'editor ed eseguire un aggiornamento della struttura.

15.2.1.8 La colonna calcolata {0} a cui viene fatto riferimento nella tabella {1} contiene codice SQL non valido. (CIM 01107)

Causa

L'espressione SQL non ha eseguito correttamente l'analisi per la colonna calcolata.

Azione

Nella base dati modificare e convalidare l'espressione per la colonna calcolata.

15.2.1.9 L'espressione SQL per la tabella derivata {0} nella base dati {1} è vuota. (CIM 01110)

Causa

La tabella derivata contiene un'espressione SQL vuota.

Azione

Nella base dati modificare e convalidare la tabella derivata.

15.2.1.10 L'espressione SQL per la tabella derivata {0} nella base dati {1} non è valida. (CIM 01111)

Causa

L'espressione SQL per la tabella derivata non è valida.

Azione

Nella base dati modificare e convalidare la tabella derivata.

15.2.1.11 La tabella alias {0} nella base dati {1} non fa riferimento ad alcuna tabella. (CIM 01113)

Causa

La tabella alias non fa riferimento ad alcuna tabella.

Azione

Nella base dati inserire nuovamente la tabella alias basata su una tabella esistente.

15.2.1.12 La tabella {0} a cui fa riferimento la tabella alias {1} non esiste nella base dati {2}. (CIM 01114)

Causa

La tabella a cui fa riferimento la tabella alias non esiste più nella base dati.

Azione

Nella base dati eliminare la tabella alias. È possibile quindi inserire nuovamente la tabella alias basata su una tabella esistente.

15.2.1.13 L'espressione per la colonna calcolata {0} nella tabella {1} è vuota.
(CIM 01116)

Causa

L'espressione della colonna calcolata è vuota.

Azione

Nella base dati modificare e convalidare l'espressione per la colonna calcolata.

15.2.1.14 Il tipo di dati per la colonna calcolata {0} nella tabella {1} è
diverso da quello rilevato. (CIM 01116)

Causa

Il tipo di dati della colonna calcolata non è corretto.

Azione

Nella base dati aggiornare il tipo di dati per la colonna calcolata.

15.2.1.15 L'espressione SQL per la colonna calcolata {0} nella tabella {1} non è
valida. (CIM 01117)

Causa

L'espressione per la colonna calcolata non è valida e non è stata analizzata correttamente.

Azione

Nella base dati modificare e convalidare l'espressione per la colonna calcolata.

15.2.2 CIM 01120... Variabili

15.2.2.1 La variabile {0} a cui viene fatto riferimento nella tabella {1} non esiste nell'origine dati. (CIM01121)

Causa

La variabile non esiste nell'origine dati.

Azione

Aprire la base dati nell'editor ed eseguire un aggiornamento della struttura.

15.2.2.2 È stata rilevata una nuova variabile {0} nella tabella {1} dell'origine dati. (CIM01122)

Causa

È stata rilevata una nuova variabile nella tabella dall'origine dati.

Azione

Aprire la base dati nell'editor ed eseguire un aggiornamento della struttura.

15.2.2.3 La variabile {0} della tabella {1} non ha le stesse proprietà della variabile dell'origine dati. (CIM01123)

Causa

Le proprietà della variabile sono diverse nella base dati rispetto a quelle nell'origine dati.

Azione

Aprire la base dati nell'editor ed eseguire un aggiornamento della struttura.

15.2.3 CIM 01140... Colonne di input

15.2.3.1 La colonna di input '{0}' è obbligatoria ma ad essa non è stato assegnato alcun valore. (CIM01143)

Causa

La colonna di input è obbligatoria ma ad essa non è stato assegnato alcun valore.

Azione

Nella base dati, modificare la colonna di input e fornire un valore o un parametro.

15.2.3.2 La colonna di input '{0}' fa riferimento al parametro '{1}' che richiede un tipo di dati incompatibile con la colonna di input. (CIM01144)

Causa

La colonna di input e il parametro associato presentano tipi di dati incompatibili.

Azione

Nella base dati, modificare il parametro e il tipo di dati, oppure modificare la colonna di input e fornire un altro parametro con un tipo di dati compatibile.

15.2.3.3 La colonna di input '{0}' fa riferimento al parametro '{1}' che richiede più valori. (CIM01145)

Causa

Il parametro associato a questa colonna di input ammette più valori. Sono supportati solo prompt per un solo valore.

Azione

Nella base dati, modificare il parametro in modo che ammetta solo singoli valori oppure modificare la colonna di input e fornire un altro parametro che ammetta solo singoli valori.

15.2.4 CIM 01200... Connessioni

15.2.4.1 La connessione {0} non è valida: {1}. (CIM 01200)

Causa

Impossibile accedere all'origine dati a cui viene fatto riferimento nella connessione.

Azione

Verificare che la connessione a cui viene fatto riferimento nella base dati sia valida. Aggiornare i parametri, se necessario.

15.2.5 CIM 01300... Join

15.2.5.1 Il join {0} della base dati {1} non presenta collegamenti delle tabelle validi. (CIM 01300)

Causa

La definizione del join non è valida.

Azione

Nella base dati modificare il join e verificare che tutte le tabelle e le colonne di riferimento siano valide.

15.2.5.2 Impossibile trovare la tabella {0} coinvolta nel join nella base dati {1}. (CIM 01301)

Causa

La definizione del join non è valida.

Azione

Nella base dati modificare il join e verificare che tutte le tabelle e le colonne di riferimento siano valide.

15.2.5.3 Impossibile trovare la colonna {0} coinvolta nel join nella base dati {1}. (CIM 01302)

Causa

La definizione del join non è valida.

Azione

Nella base dati modificare il join e verificare che tutte le tabelle e le colonne di riferimento siano valide.

15.2.5.4 La cardinalità del join {0} della base dati {1} è indeterminata. (CIM 01304)

Causa

La cardinalità del join è indeterminata.

Azione

Nella base dati modificare il join e rilevare la cardinalità o impostarla manualmente.

15.2.5.5 Il join {0} della base dati {1} presenta una cardinalità diversa rispetto a quella rilevata. (CIM 01305)

Causa

La cardinalità del join è diversa da quella rilevata.

Azione

Nella base dati modificare il join e rilevare la cardinalità.

15.2.6 CIM 01400... Espressioni di oggetti

15.2.6.1 L'oggetto aziendale ''{0}'' non è un universo. (CIM 01400)

Causa

L'oggetto aziendale non è di proprietà di un universo.

Azione

Assegnare l'oggetto aziendale a un universo.

15.2.6.2 L'oggetto su cui si basa l'oggetto aziendale "{0}" non è valido. (CIM 01401)

Causa

L'oggetto aziendale è basato su un oggetto di origine mancante o non valido.

Azione

Nel livello aziendale modificare l'oggetto e verificare l'espressione SQL o MDX.

15.2.6.3 Impossibile eseguire l'espressione dell'oggetto aziendale '{0}'.
Verificare le proprietà dell'oggetto. (CIM 01403)

Causa

L'oggetto aziendale è basato su un oggetto di origine mancante o non valido.

Azione

Nel livello aziendale modificare l'oggetto e verificare l'espressione SQL o MDX.

15.2.6.4 L'oggetto aziendale '{0}' restituisce un tipo di dati errato. (CIM 01404)

Causa

L'oggetto aziendale contiene un tipo di dati non valido.

Azione

Nel livello aziendale modificare l'oggetto e verificare l'espressione SQL o MDX.

15.2.6.5 L'oggetto aziendale '{0}' non è valido. (CIM 01405)

Causa

L'oggetto aziendale non presenta un nome o ne presenta uno non valido.

Azione

Nel livello aziendale modificare il nome dell'oggetto aziendale.

15.2.6.6 Il valore dell'ordine di risoluzione deve essere un numero. (CIM 01406)

Causa

L'indicatore contiene un valore dell'ordine di risoluzione non valido.

Azione

Nel livello aziendale modificare l'indicatore e immettere un valore numerico per l'ordine di risoluzione.

15.2.6.7 La funzione di aggregazione non può essere vuota. (CIM 01407)

Causa

La funzione di aggregazione è vuota.

Azione

Nel livello aziendale, modificare l'espressione per l'indicatore e aggiungere una funzione di aggregazione.

15.2.6.8 Il nome dell'indicatore è già utilizzato nel livello business. (CIM 01408)

Causa

Il nome è già utilizzato da un indicatore calcolato definito nel livello aziendale.

Azione

Nel livello aziendale modificare l'indicatore e assegnargli un nuovo nome.

15.2.6.9 L'espressione MDX non fa riferimento alla dimensione [MEASURES]. (CIM 01409)

Causa

L'espressione MDX dell'indicatore non fa riferimento alla dimensione [MEASURES].

Azione

Nel livello aziendale modificare l'indicatore e convalidare l'espressione MDX.

15.2.6.10 Nessuna gerarchia specificata. (CIM 01410)

Causa

Nessuna gerarchia è stata definita per il membro calcolato.

Azione

Nel livello aziendale modificare il membro calcolato e assegnare una gerarchia.

15.2.6.11 Questo nome è già utilizzato da un altro membro calcolato della stessa gerarchia. (CIM 01411)

Causa

Il nome del membro calcolato è già utilizzato da un altro membro calcolato della stessa gerarchia.

Azione

Nel livello aziendale modificare il membro calcolato e assegnargli un nuovo nome.

15.2.6.12 L'espressione MDX non fa riferimento alla gerarchia assegnata al membro calcolato. (CIM 01412)

Causa

Gerarchia mancante nell'espressione MDX per il membro calcolato.

Azione

Nel livello aziendale modificare il membro calcolato e assegnare una gerarchia.

15.2.6.13 Nessuna gerarchia specificata per l'insieme denominato. (CIM 01413)

Causa

Gerarchia mancante nell'espressione MDX per l'insieme denominato.

Azione

Nel livello aziendale modificare l'insieme denominato e assegnare una gerarchia.

15.2.6.14 Il nome è già utilizzato da un altro insieme denominato. (CIM 01414)

Causa

Il nome è già utilizzato da un insieme denominato definito nel livello aziendale.

Azione

Nel livello aziendale modificare l'insieme denominato e assegnargli un nuovo nome.

15.2.6.15 L'espressione MDX contiene l'operatore "crossjoin". L'insieme denominato potrebbe comportarsi in maniera imprevista in fase di query. (CIM 01415)

Causa

L'espressione MDX dell'insieme denominato contiene l'operatore crossjoin.

Azione

Nel livello aziendale modificare l'insieme denominato e convalidare l'espressione MDX.

15.2.6.16 L'espressione MDX non fa riferimento alla gerarchia assegnata all'insieme denominato. (CIM 01416)

Causa

Gerarchia mancante nella definizione per l'insieme denominato.

Azione

Nel livello aziendale modificare l'insieme denominato e assegnare una gerarchia.

15.2.6.17 Il valore della lingua deve essere un numero. (CIM 01417)

Causa

Il valore della lingua per l'indicatore o il membro calcolato non è valido.

Azione

Nel livello aziendale modificare l'espressione MDX dell'indicatore o del membro calcolato e immettere un valore numerico per la lingua.

15.2.6.18 La dimensione '{0}' non fa riferimento a una gerarchia OLAP valida.
(CIM 01418)

Causa

La dimensione non fa riferimento a una gerarchia OLAP valida.

Azione

Nel livello aziendale, modificare la dimensione e immettere un nome univoco valido per la gerarchia.

15.2.6.19 La dimensione associata '{0}' deve fare riferimento a una gerarchia OLAP valida. (CIM 01419)

Causa

La dimensione associata non fa riferimento a una gerarchia OLAP valida.

Azione

Nel livello aziendale, modificare la dimensione e immettere un nome univoco valido per la gerarchia.

15.2.6.20 Il nome è già utilizzato da un indicatore predefinito nel server OLAP (cercare la stringa [Measures].[{0}] nel catalogo OLAP). (CIM 01420)

Causa

Il nome dell'indicatore è già utilizzato da un indicatore definito nell'origine dati OLAP.

Azione

Cercare la stringa [Measures].[{0}] nel catalogo OLAP). Nel livello aziendale modificare l'indicatore e assegnargli un nuovo nome.

15.2.6.21 Il nome è già utilizzato da un insieme denominato predefinito nel server OLAP. (CIM 01421)

Causa

Il nome dell'insieme denominato è già utilizzato da un insieme denominato definito nell'origine dati OLAP.

Azione

Nel livello aziendale modificare l'insieme denominato e assegnargli un nuovo nome.

15.2.6.22 L'espressione per l'oggetto aziendale "{0}" è vuota. (CIM 01422)

Causa

L'espressione SQL o MDX per l'oggetto è vuota.

Azione

Nel livello aziendale modificare l'oggetto e immettere un'espressione SQL o MDX valida.

15.2.6.23 Espressione non valida. Analisi dell'espressione per l'oggetto aziendale "{0}" non riuscita: {1} (CIM 01423)

Causa

L'espressione SQL o MDX per aziendale l'oggetto è non valida.

Azione

Nel livello aziendale modificare l'oggetto e immettere un'espressione SQL o MDX valida.

15.2.6.24 Connessione al server OLAP non riuscita. Impossibile verificare il nome dell'oggetto. (CIM 01424)

Causa

L'applicazione non è in grado di connettersi all'origine dati OLAP per verificare se il nome dell'indicatore o dell'insieme denominato è già in uso.

Azione

Verificare che la connessione funzioni correttamente.

15.2.6.25 Il nome dell'oggetto aziendale non può essere vuoto. (Percorso principale: {0}). (CIM 01425)

Causa

Il nome dell'oggetto aziendale è vuoto.

Azione

Nel livello aziendale modificare l'oggetto aziendale e immettere un nome.

15.2.6.26 L'oggetto aziendale ha un nome duplicato. (Percorso principale: {0}). (CIM 04126)

Causa

Due oggetti del livello aziendale hanno lo stesso nome.

Azione

Nel livello aziendale modificare il nome di uno degli oggetti.

15.2.6.27 Impossibile analizzare l'espressione. Il parser non riconosce l'oggetto "{0}". (CIM 04127)

Causa

L'espressione contiene un tipo di oggetto non supportato.

Azione

Nel livello aziendale modificare l'oggetto, modificare e convalidare l'espressione.

15.2.6.28 Nessuna funzione di aggregazione definita nell'espressione SQL per l'indicatore "{0}". (CIM 01428)

Causa

Non è stata impostata una funzione di aggregazione per l'indicatore.

Azione

Nel livello aziendale modificare l'oggetto e definire una funzione di aggregazione nell'istruzione SELECT.

15.2.6.29 Il nome dell'oggetto aziendale non può finire con uno spazio. (CIM 01429)

Causa

Il nome dell'oggetto aziendale termina con uno spazio.

Azione

Nel livello aziendale, modificare l'oggetto e rimuovere eventuali spazi alla fine del nome.

15.2.7 CIM 01500... Contesti

15.2.7.1 Il contesto "{0}" della base dati "{1}" non è valido. (CIM 01501)

Causa

Sono stati rilevati loop nel percorso di join durante la verifica del contesto.

Azione

Nella base dati risolvere i loop mediante lo strumento di visualizzazione dei loop nel riquadro Alias e contesti.

15.2.7.2 Il contesto verificato "{0}" nella base dati "{1}" contiene un join escluso che genera un prodotto cartesiano. (CIM 01502)

Causa

Un join escluso nel contesto genera un prodotto cartesiano.

Azione

Nella base dati modificare il contesto e verificare i join esclusi.

15.2.7.3 Il contesto verificato "{0}" della base dati "{1}" è incompleto. (CIM 01503)

Causa

Il contesto non è valido.

Azione

Nella base dati modificare e convalidare il contesto.

15.2.7.4 Il loop "{0}" della base dati "{1}" non è stato risolto in modo sufficiente dai contesti (CIM 01511)

Causa

Un loop della base dati non è ancora stato risolto dai contesti.

Azione

Nell'editor della base dati aprire il riquadro Alias e contesti e utilizzare le icone del riquadro Loop per visualizzare i loop presenti nella base dati. Aggiungere o convalidare i contesti per risolvere il loop irrisolto.

15.2.7.5 Il loop "{0}" della base dati "{1}" non è stato risolto in modo sufficiente da contesti non validi. (CIM 01512)

Causa

Un loop della base dati non è ancora stato risolto a causa di contesti non validi.

Azione

Nell'editor della base dati aprire il riquadro Alias e contesti e utilizzare le icone del riquadro Loop per visualizzare i loop presenti nella base dati. Convalidare i contesti per risolvere il loop irrisolto.

15.2.7.6 Il loop "{0}" della base dati "{1}" contiene contesti non validi. (CIM 01513)

Causa

Un loop nella base dati contiene contesti non validi.

Azione

Nell'editor della base dati aprire il riquadro Alias e contesti e utilizzare le icone del riquadro Loop per visualizzare i loop presenti nella base dati. Convalidare i contesti utilizzati per risolvere il loop.

15.2.7.7 Il loop "{0}" della base dati "{1}" non è stato risolto da alcun contesto. (CIM 01514)

Causa

Un loop della base dati non è ancora stato risolto da alcun contesto.

Azione

Nell'editor della base dati aprire il riquadro Alias e contesti e utilizzare le icone del riquadro Loop per visualizzare i loop presenti nella base dati. Aggiungere contesti per risolvere il loop irrisolto.

15.2.8 CIM 01600... Parametri ed elenchi dei valori

15.2.8.1 L'elenco di valori "{0}" deve avere almeno una colonna nella tabella di dati. (CIM 01601)

Causa

L'elenco di valori non fa riferimento ad alcuna colonna nella tabella.

Azione

Modificare l'elenco di valori nella base dati o nel livello aziendale e verificare che faccia riferimento ad almeno una colonna.

15.2.8.2 Impostare l'opzione Filtra prima dell'uso su False per l'elenco di valori "{0}". (CIM 01602)

Causa

L'opzione *Imponi agli utenti di filtrare i valori prima dell'utilizzo* non è valida per l'elenco di valori.

Azione

Nel livello aziendale modificare l'elenco di valori e deselezionare l'opzione *Imponi agli utenti di filtrare i valori prima dell'utilizzo*.

15.2.8.3 Impostare l'opzione Aggiornamento automatico su True per l'elenco di valori "{0}". (CIM 01603)

Causa

L'opzione *Aggiornamento automatico prima dell'utilizzo* non è impostata correttamente.

Azione

Modificare l'elenco di valori nel livello aziendale o nella base dati e selezionare l'opzione *Aggiornamento automatico prima dell'utilizzo*.

15.2.8.4 Impostare l'opzione Consenti di cercare valori nel database su False per l'elenco di valori "{0}". (CIM 01604)

Causa

L'opzione *Consenti agli utenti di cercare i valori nel database* non è impostata correttamente.

Azione

Nel livello aziendale modificare l'elenco di valori e deselezionare l'opzione *Consenti agli utenti di cercare i valori nel database*.

15.2.8.5 Disabilitare l'opzione Timeout query per l'elenco di valori "{0}". (CIM 01605)

Causa

L'opzione *Timeout di esecuzione query* non è valida per l'elenco di valori.

Azione

Modificare l'elenco di valori nel livello aziendale o nella base dati e deselezionare l'opzione *Timeout di esecuzione query*.

15.2.8.6 Disabilitare l'opzione N. max di righe per l'elenco di valori "{0}". (CIM 01606)

Causa

L'opzione *Numero massimo di righe* non è valida per l'elenco di valori.

Azione

Modificare l'elenco di valori nel livello aziendale o nella base dati e deselezionare l'opzione *Numero massimo di righe*.

15.2.8.7 Errore dello script SQL. (CIM 01607)

Causa

Si è verificato un errore nell'espressione SQL per l'elenco di valori.

Azione

Modificare l'elenco di valori nella base dati o nel livello aziendale e immettere e convalidare un'espressione SQL.

15.2.8.8 Impossibile trovare una connessione disponibile per l'elenco di valori.
(CIM 01608)

Causa

La connessione a cui fa riferimento l'elenco di valori non è disponibile.

Azione

Verificare che la connessione a cui fa riferimento la base dati o il livello aziendale sia disponibile.

15.2.8.9 Impossibile trovare una struttura dei dati disponibile per l'elenco di valori. (CIM 01609)

Causa

La struttura dei dati a cui fa riferimento l'elenco di valori non è stata trovata.

Azione

Modificare l'elenco di valori nella base dati o nel livello aziendale e verificare la validità dell'origine dati di riferimento.

15.2.8.10 Impostare l'opzione Consenti di cercare valori nel database su False per l'elenco di valori "{0}". (CIM 01610)

Causa

L'opzione *Consenti agli utenti di cercare i valori nel database* non è impostata correttamente.

Azione

Nel livello aziendale modificare l'elenco di valori e deselezionare l'opzione *Consenti agli utenti di cercare i valori nel database*.

15.2.8.11 Il nome del parametro è vuoto. (CIM 01611)

Causa

Il parametro non contiene un nome.

Azione

Verificare i parametri nella base dati e nel livello aziendale per assicurarsi che contengano un nome.

15.2.8.12 Il tipo di dati del parametro {0} è vuoto, sconosciuto o diverso dal tipo di dati della colonna Elenco dei valori. (CIM 01612)

Causa

Il tipo di dati del parametro non è impostato correttamente.

Azione

Modificare il parametro nella base dati o nel livello aziendale e impostare il tipo di dati in modo da essere coerente con il tipo di dati dell'origine.

15.2.8.13 Il prompt "{0}" deve avere una domanda. (CIM 01613)

Causa

Il parametro non contiene un testo del prompt associato.

Azione

Modificare il parametro nella base dati o nel livello aziendale e immettere un testo del prompt.

15.2.8.14 Se l'opzione "Prompt con riconoscimento indice" è selezionata, anche l'opzione "Seleziona solo dall'elenco" deve essere selezionata. (CIM 01614)

Causa

L'opzione *Seleziona solo dall'elenco* non è selezionata per l'elenco di valori.

Azione

Modificare il parametro nella base dati o nel livello aziendale e selezionare l'opzione *Seleziona solo dall'elenco* per l'elenco di valori associato.

15.2.8.15 I valori predefiniti del prompt sono vuoti. (CIM 01615)

Causa

Nessun valore predefinito definito per il parametro.

Azione

Modificare il parametro nella base dati o nel livello aziendale e immettere i valori predefiniti per il prompt.

15.2.8.16 La colonna selezionata nell'elenco di valori associata al parametro "{0}" non è valida. (CIM 01616)

Causa

La colonna selezionata nell'elenco di valori associato non è valida.

Azione

Modificare il parametro nella base dati o nel livello aziendale e selezionare un'altra colonna dall'elenco per l'elenco di valori associato.

15.2.8.17 L'elenco di valori contiene riferimenti circolari. (CIM 01617)

Causa

L'elenco di valori contiene riferimenti circolari.

Azione

Modificare l'elenco di valori nella base dati o nel livello aziendale e convalidare l'espressione.

15.2.8.18 L'analisi dell'istruzione SQL ha generato degli errori. Verificare che SQL sia corretto. (CIM 01618)

Causa

L'elenco di valori contiene SQL non valido che non è possibile analizzare.

Azione

Modificare l'elenco di valori nella base dati o nel livello aziendale e convalidare l'espressione.

15.2.8.19 Errori restituiti durante l'esecuzione dell'istruzione SQL. Verificare che SQL sia corretto. (CIM 01619)

Causa

L'elenco di valori contiene SQL non valido che non può essere eseguito nel database.

Azione

Modificare l'elenco di valori nella base dati o nel livello aziendale e convalidare l'espressione.

15.2.8.20 La funzione @Execute non è supportata nell'espressione SQL per un elenco di valori. (CIM 01620)

Causa

L'espressione dell'elenco di valori contiene la funzione @Execute. La funzione @Execute non è supportata negli elenchi di valori.

Azione

Modificare l'elenco di valori nella base dati o nel livello aziendale e rimuovere @Execute dall'espressione.

15.2.9 CIM 01700... Definizioni delle query

15.2.9.1 La definizione della query per "{0}" è vuota. (CIM 01700)

Causa

La query non contiene una definizione.

Azione

Modificare la query e verificare la validità.

15.2.9.2 Impossibile analizzare la definizione della query per "{0}". (CIM 01701)

Causa

Non è possibile analizzare la definizione della query.

Azione

Modificare la query e convalidare l'espressione di query.

15.2.9.3 La query "{0}" non contiene espressioni query. (CIM 01702)

Causa

La query non contiene una definizione.

Azione

Modificare la query e verificare la validità.

15.2.9.4 La query "{0}" fa riferimento a un oggetto mancante ({1}) nell'universo. (CIM 01703)

Causa

La query fa riferimento a un oggetto che non è più presente nell'universo.

Azione

Modificare la query in modo da fare riferimento a un oggetto diverso o aggiornare l'universo per ottenere l'oggetto mancante.

15.2.9.5 La query "{0}" non presenta oggetti risultato. (CIM 01704)

Causa

La query non presenta oggetti risultato.

Azione

Modificare la query e verificare che vengano restituiti oggetti.

15.2.9.6 La query "{0}" presenta query combinate con un conteggio di oggetti risultato incoerente. (CIM 01705)

Causa

La query presenta query combinate con un conteggio di oggetti risultato incoerente.

Azione

Modificare la query e convalidare l'espressione di query combinata.

15.2.10 CIM 01800... Dipendenze delle risorse

15.2.10.1 Impossibile trovare la risorsa "{0}". (CIM 01800)

Causa

La risorsa fa riferimento a un'altra risorsa non trovata.

Azione

Verificare la validità della risorsa. Controllare le risorse spostate, eliminate o rinominate.

15.3 Messaggi di errore di Check Security Mapping (CSM)

Di seguito sono indicate alcune categorie dei messaggi di errore di Check Security Mapping.

Errori di CSM	Categoria
CSM 00001 - CSM 00017	Errori del profilo di protezione dati: limitazioni di tabella e di riga, abbinamento tabelle e sostituzioni connessioni.
CSM 00100 - CSM 00118	Integrità del profilo di protezione dati: creazione di query, visualizzazione di dati e filtri.

15.3.1 CSM 00001... Profili di protezione dati

15.3.1.1 Il profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una base dati non valida. Verificare che la base dati esista o che contenga almeno una tabella. (CSM 00001)

Causa

La base dati di riferimento non è valida.

Azione

Verificare la validità della base dati. La base dati deve contenere almeno una tabella. Eseguire la verifica dell'integrità della base dati.

15.3.1.2 Una limitazione di riga del profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una tabella limitata non definita nella base dati. Correggere la definizione della limitazione di riga. (CSM 00002)

Causa

La tabella definita nella limitazione di riga non è presente nella base dati.

Azione

Modificare la limitazione di riga del profilo di protezione dati nonché la tabella di riferimento.

15.3.1.3 Una limitazione di riga del profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una tabella limitata indefinita. Definire una nuova tabella limitata. (CSM 00003)

Causa

La tabella limitata definita nella limitazione di riga è vuota.

Azione

Modificare la limitazione di riga del profilo di protezione dati nonché la tabella di riferimento.

15.3.1.4 L'abbinamento di tabelle nel profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una tabella originale "{1}" non definita nella base dati. Verificare la definizione della tabella originale. (CSM 00004)

Causa

La tabella originale definita nella sostituzione tabella non è presente nella base dati.

Azione

Modificare la sostituzione tabella del profilo di protezione dati e correggere il riferimento alla tabella originale.

15.3.1.5 L'abbinamento di tabelle nel profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una tabella di sostituzione non definita. Definire una nuova tabella di sostituzione valida per la tabella originale "{1}". (CSM 00005)

Causa

La tabella definita nella sostituzione tabella non è presente nella base dati o nell'origine dati.

Azione

Modificare la sostituzione tabella del profilo di protezione dati e correggere il riferimento alla tabella di sostituzione.

15.3.1.6 L'abbinamento di tabelle nel profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una tabella di sostituzione "{1}" che è un alias. Le tabelle alias non sono supportate come tabelle di sostituzione. (CSM 00006)

Causa

La tabella definita come sostituzione è una tabella alias nella base dati. Le tabelle alias non possono essere utilizzate come tabelle di sostituzione.

Azione

Modificare la sostituzione tabella del profilo di protezione dati e definire una tabella standard nella base dati o una tabella di database come tabella di sostituzione.

15.3.1.7 L'abbinamento di tabelle nel profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una tabella di sostituzione "{1}" che è una tabella derivata. Le tabelle derivate non sono supportate come tabelle di sostituzione. (CSM 00007)

Causa

La tabella definita come sostituzione è una tabella derivata nella base dati. Le tabelle derivate non possono essere utilizzate come tabelle di sostituzione.

Azione

Modificare la sostituzione tabella del profilo di protezione dati e definire una tabella standard nella base dati o una tabella di database come tabella di sostituzione.

15.3.1.8 L'abbinamento di connessioni nel profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una connessione originale non definita come origine dati nella base dati. Verificare la definizione della connessione originale. (CSM 00008)

Causa

La connessione originale a cui viene fatto riferimento nella sostituzione connessione non è definita come connessione nella base dati.

Azione

Verificare le connessioni definite nella base dati, quindi modificare la sostituzione connessione del profilo di protezione dati nonché la connessione originale a una connessione definita nella base dati.

15.3.1.9 L'abbinamento di connessioni nel profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una connessione originale non definita. Definire nuovamente la connessione originale. (CSM 00009)

Causa

La connessione originale a cui viene fatto riferimento nella sostituzione connessione non è valida.

Azione

Modificare la sostituzione connessione del profilo di protezione dati nonché la connessione originale a una connessione valida.

15.3.1.10 L'abbinamento di connessioni nel profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una connessione di sostituzione non definita. Definire una nuova connessione di sostituzione valida per la connessione originale "{1}". (CSM 00010)

Causa

La connessione di sostituzione non è valida.

Azione

Modificare la sostituzione connessione del profilo di protezione dati nonché la connessione di sostituzione a una connessione valida.

15.3.1.11 La clausola SQL WHERE per una limitazione di riga nel profilo di protezione dati "{0}" non è completa. Immettere un'istruzione SQL valida per la limitazione di riga. (CSM 00011)

Causa

L'espressione SQL per la limitazione di riga non è valida.

Azione

Modificare la limitazione di riga del profilo di protezione dati e verificare la validità dell'espressione WHERE.

15.3.1.12 La clausola SQL WHERE in una condizione di limitazione di riga nel profilo di protezione dati "{0}" non è valida. Immettere un'istruzione SQL valida. (CSM 00012)

Causa

L'espressione SQL per la limitazione di riga non è valida.

Azione

Modificare la limitazione di riga del profilo di protezione dati e verificare la validità dell'espressione WHERE.

15.3.1.13 L'abbinamento di tabelle nel profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una tabella di sostituzione "{1}" non definita nella base dati. (CSM 00015)

Causa

La tabella di sostituzione definita nell'abbinamento di tabelle non è presente nella base dati.

Azione

Modificare la tabella di sostituzione del profilo di protezione dati in modo che faccia riferimento a una tabella della base dati valida.

15.3.1.14 L'abbinamento di tabelle nel profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una tabella originale "{1}" non definita nel database. (CSM 00016)

Causa

La tabella originale definita nell'abbinamento di tabelle non è presente nel database.

Azione

Modificare la tabella originale del profilo di protezione dati in modo che faccia riferimento a una tabella valida del database.

15.3.1.15 L'abbinamento di tabelle nel profilo di protezione dati "{0}" contiene una tabella di sostituzione "{1}" non definita nel database. (CSM 00017)

Causa

La tabella di sostituzione definita nell'abbinamento di tabelle non è presente nel database.

Azione

Modificare la tabella di sostituzione del profilo di protezione dati in modo che faccia riferimento a una tabella valida del database.

15.3.2 CSM 00100... Profili di protezione aziendale

15.3.2.1 Il profilo di protezione aziendale "{0}" contiene un riferimento dell'universo non valido. Ridefinire il profilo di protezione aziendale "{0}" in un nuovo universo. (CSM 00101)

Causa

L'universo non è valido.

Azione

Verificare la validità dell'universo a cui fa riferimento il profilo di protezione aziendale.

15.3.2.2 Il profilo di protezione aziendale "{0}" fa riferimento a un oggetto negato, rimosso dall'universo "{1}". Modificare il profilo di protezione aziendale e rimuovere l'oggetto dal pannello Crea query. (CSM 00102)

Causa

Nell'universo manca l'oggetto aziendale negato nelle impostazioni di Crea query.

Azione

Modificare le impostazioni di Crea query del profilo di protezione aziendale ed eliminare o modificare l'oggetto negato.

15.3.2.3 Il profilo di protezione aziendale "{0}" fa riferimento a un oggetto concesso, rimosso dall'universo "{1}". Modificare il profilo di protezione aziendale e rimuovere l'oggetto dal pannello Visualizza dati. (CSM 00103)

Causa

Nell'universo manca l'oggetto aziendale concesso nelle impostazioni di Visualizza dati.

Azione

Modificare le impostazioni di Visualizza dati del profilo di protezione aziendale ed eliminare o modificare l'oggetto concesso.

15.3.2.4 Il profilo di protezione aziendale "{0}" fa riferimento a una visualizzazione negata, rimossa dall'universo "{1}". Modificare il profilo di protezione aziendale e rimuovere la visualizzazione dal pannello Crea query. (CSM 00104)

Causa

Nell'universo manca la visualizzazione del livello aziendale negata nelle impostazioni di Crea query.

Azione

Modificare le impostazioni di Crea query del profilo di protezione aziendale ed eliminare o modificare la visualizzazione negata.

15.3.2.5 Il profilo di protezione aziendale "{0}" fa riferimento a una visualizzazione concessa, rimossa dall'universo "{1}". Modificare il profilo di protezione aziendale e rimuovere la visualizzazione dal pannello Crea query. (CSM 00105)

Causa

Nell'universo manca la visualizzazione del livello aziendale concessa nelle impostazioni di Crea query.

Azione

Modificare le impostazioni di Crea query del profilo di protezione aziendale ed eliminare o modificare la visualizzazione concessa.

15.3.2.6 Il profilo di protezione aziendale "{0}" fa riferimento a un oggetto negato, rimosso dall'universo "{1}". Modificare il profilo di protezione aziendale e rimuovere l'oggetto dal pannello Visualizza dati. (CSM 00106)

Causa

Nell'universo manca l'oggetto aziendale negato nelle impostazioni di Visualizza dati.

Azione

Modificare le impostazioni di Visualizza dati del profilo di protezione aziendale ed eliminare o modificare l'oggetto negato.

15.3.2.7 Il profilo di protezione aziendale "{0}" fa riferimento a un oggetto concesso, rimosso dall'universo "{1}". Modificare il profilo di protezione aziendale e rimuovere l'oggetto dal pannello Visualizza dati. (CSM 00107)

Causa

Nell'universo manca l'oggetto aziendale concesso nelle impostazioni di Visualizza dati.

Azione

Modificare le impostazioni di Visualizza dati del profilo di protezione aziendale ed eliminare o modificare l'oggetto concesso.

15.3.2.8 Il profilo di protezione aziendale "{0}" fa riferimento a un filtro rimosso dall'universo "{1}". Modificare il profilo di protezione aziendale e rimuovere il filtro dal pannello Filtri. (CSM 00108)

Causa

Nell'universo manca il filtro definito nell'impostazione Filtri del profilo di protezione aziendale.

Azione

Modificare l'impostazione Filtri del profilo di protezione aziendale nonché il filtro di riferimento.

15.3.2.9 Il profilo di protezione aziendale "{0}" contiene un filtro "{1}" con una definizione della query non valida. Nel profilo di protezione aziendale, ridefinire il filtro con una definizione della query corretta. (CSM 00109)

Causa

Il filtro definito nell'impostazione Filtri del profilo di protezione aziendale non è valido.

Azione

Modificare l'impostazione Filtri del profilo di protezione aziendale e convalidare la definizione del filtro.

15.3.2.10 Il profilo di protezione aziendale "{0}" fa riferimento a un insieme denominato rimosso dall'universo "{1}". Modificare il profilo di protezione aziendale e rimuovere l'insieme denominato dal pannello Filtri. (CSM 00110)

Causa

Nell'universo manca l'insieme denominato definito nell'impostazione Filtri del profilo di protezione aziendale.

Azione

Modificare l'impostazione Filtri del profilo di protezione aziendale e fare riferimento a un insieme denominato valido.

15.3.2.11 Il profilo di protezione aziendale "{0}" contiene un insieme denominato "{1}" senza assegnazione di gerarchia. Nel profilo di protezione aziendale, ridefinire un insieme denominato con la gerarchia corretta. (CSM 00111)

Causa

L'insieme denominato definito nell'impostazione Filtri del profilo di protezione aziendale non contiene una gerarchia definita.

Azione

Modificare l'impostazione Filtri del profilo di protezione aziendale e convalidare la definizione dell'insieme denominato.

15.3.2.12 Il profilo di protezione aziendale "{0}" contiene un insieme denominato "{1}" con una gerarchia rimossa dall'universo "{2}". Nel profilo di protezione aziendale, ridefinire un insieme denominato con una gerarchia corretta. (CSM 00112)

Causa

L'insieme denominato definito nell'impostazione Filtri del profilo di protezione aziendale è definito in una gerarchia mancante.

Azione

Modificare l'impostazione Filtri del profilo di protezione aziendale e convalidare la definizione dell'insieme denominato.

15.3.2.13 L'abbinamento di connessioni nel profilo di protezione aziendale "{0}" non è valido. La connessione originale "{1}" non è memorizzata nel repository o il diritto di visualizzazione per questa connessione è stato negato. (CSM 00113)

Causa

La connessione originale non esiste nel repository.

Azione

Verificare che la connessione originale dell'abbinamento di connessioni sia presente nel repository e di disporre dei diritti per visualizzarla.

15.3.2.14 L'abbinamento di connessioni nel profilo di protezione aziendale "{0}" non è valido. La connessione di sostituzione "{1}" non è memorizzata nel repository o il diritto di visualizzazione per questa connessione è stato negato. (CSM 00114)

Causa

La connessione di sostituzione non esiste nel repository.

Azione

Verificare che la connessione di sostituzione dell'abbinamento di connessioni sia presente nel repository e di disporre dei diritti per visualizzarla.

15.3.2.15 L'abbinamento di connessioni nel profilo di protezione aziendale "{0}" contiene una connessione originale non definita. Definire nuovamente la connessione originale. (CSM 00115)

Causa

La connessione originale non è stata definita nell'abbinamento di connessioni.

Azione

Modificare l'impostazione di connessione Profilo di protezione aziendale e definire una connessione originale valida.

15.3.2.16 L'abbinamento di connessioni nel profilo di protezione aziendale "{0}" contiene una connessione di sostituzione non definita. Definire una nuova connessione di sostituzione valida per la connessione originale "{1}". (CSM 00116)

Causa

La connessione di sostituzione non è stata definita nell'abbinamento di connessioni.

Azione

Modificare l'impostazione di connessione Profilo di protezione aziendale e definire una connessione di sostituzione valida.

15.3.2.17 Il cubo non esiste o non è stato specificato nella connessione di sostituzione "{1}". (CSM 00117)

Causa

Non è stato specificato alcun cubo per la connessione di sostituzione.

Azione

Modificare la connessione utilizzata come connessione di sostituzione e specificare un cubo, oppure modificare l'impostazione di connessione Profilo di protezione aziendale e definire una connessione di sostituzione che specifichi un cubo nella connessione.

15.3.2.18 Il provider "{4}" della connessione di sostituzione "{2}" è diverso dal provider "{3}" della connessione originale "{1}". (CSM 00118)

Causa

L'InfoProvider definito nella connessione di sostituzione è diverso da quello definito nella connessione originale.

Azione

Modificare le connessioni in modo che lo stesso InfoProvider sia definito nella connessione originale e di sostituzione.

16 Messaggi di errore relativi a Information Engine Services (IES)

I messaggi di errore relativi a Information Engine Services (IES) includono:

Intervallo	Categoria
IES 00001 - IES 01031	Errori di esecuzione della query
IES 01501 - IES 01513	Errori di esecuzione del grafico
IES 10001 - IES 10903	Errori di esecuzione della query (specifico di Web Intelligence)

16.1 IES 00001 -IES 01031 Errori di esecuzione della query

16.1.1 Alcuni oggetti non sono più disponibili nell'universo. (IES 00001)

Causa

Uno o più oggetti in un universo non sono più disponibili per un documento.

Azione

Eliminare gli oggetti mancanti dalla query confrontando gli oggetti della query con quelli disponibili.

16.1.2 Impossibile aggiornare la query. Non si dispone di diritti sufficienti o alcuni oggetti non sono disponibili nel proprio profilo utente. Contattare l'amministratore per richiedere i diritti necessari. (IES 00002)

Causa

Non si dispone dei diritti utente corretti per accedere ai dati per uno o più oggetti inclusi in una query o l'oggetto non è disponibile nel proprio profilo. Il report non può dunque essere aggiornato.

Azione

Chiedere all'amministratore di modificare il profilo utente per rendere accessibili questi oggetti.

16.1.3 Alcuni filtri predefiniti non sono più disponibili nell'universo. (IES 00003)

Causa

Confrontare gli oggetti universo disponibili con gli oggetti query. Forse gli oggetti non sono più disponibili oppure non si dispone dei diritti appropriati.

Azione

Confrontare gli oggetti universo con gli oggetti query. Se non si dispone dei diritti necessari, contattare l'amministratore o il progettista di universi.

16.1.4 Alcune tabelle di database non sono più disponibili nell'universo. (IES 00004)

Causa

Una o più tabelle di database a cui fanno riferimento oggetti nell'universo non sono più disponibili. È possibile che le tabelle siano state rinominate o rimosse dal database.

Azione

Chiedere al progettista di universi di aggiornare l'universo per rimuovere le tabelle non esistenti o aggiornare i nomi di tabella.

16.1.5 Definizione prompt non valida. (IES 00005)

Causa

La sintassi nel prompt non è valida o il prompt fa riferimento a un oggetto che non esiste più nell'universo.

Azione

Chiedere al progettista di universi di verificare il prompt.

16.1.6 Definizione aggregata non valida. (IES 00006)

Causa

Uno o più oggetti nella query utilizzano il riconoscimento aggregato e la sintassi di riconoscimento aggregato nell'universo non è valida.

Azione

Chiedere al progettista di universi di verificare la sintassi di riconoscimento aggregato.

16.1.7 Un filtro contiene un valore errato. Non è possibile eseguire questa query. (IES 00007)

Causa

Un filtro presenta un operando non corretto. Un filtro con una costante vuota o un filtro per il quale è previsto un valore numerico è ad esempio definito con un valore alfanumerico.

Azione

Correggere il filtro.

16.1.8 Impossibile eseguire la query poiché contiene oggetti che fanno riferimento a tabelle incompatibili. (IES 00008)

Causa

La query contiene oggetti che restituiscono insiemi di dati che non possono essere combinati o sincronizzati, probabilmente perché l'universo non consente più istruzioni SQL per ogni contesto o misura.

Azione

Chiedere al progettista di universi di eseguire le seguenti operazioni:

- Consentire più istruzioni SQL per ogni contesto e misura.
- Creare un nuovo contesto che includa gli oggetti incompatibili.

16.1.9 Impossibile eseguire la query poiché un filtro avanzato contiene un oggetto non compatibile. Provare a semplificare il filtro, quindi eseguire nuovamente la query. (IES 00009)

Causa

Un filtro avanzato utilizza oggetti incompatibili.

Azione

Modificare il filtro avanzato per utilizzare solo oggetti compatibili.

16.1.10 L'universo non consente l'utilizzo di un'espressione complessa in un'istruzione GROUP BY. Non è possibile eseguire questa query. (IES 00010)

Causa

In una query è contenuta una clausola GROUP BY che utilizza formule o alias. L'universo non consente queste espressioni nelle clausole GROUP BY. Il comportamento è determinato dal parametro

```
<Parameter Name="GROUPBY_EXCLUDE_COMPLEX">Y</Parameter>
```

del file PRM per l'RDBMS di destinazione.

Azione

- modificare la query in modo che gli oggetti che utilizzano formule o alias non siano inseriti nella query.
- Se l'RDBMS supporta espressioni GROUP BY complesse, chiedere al progettista di universi di modificare il valore del parametro GROUPBY_EXCLUDE_COMPLEX in N.

16.1.11 L'espressione "{0}" contiene attributi multipli. La sintassi non è supportata in questa versione. (IES 00011)

Causa

Nella definizione di uno o più oggetti della query, viene utilizzata una virgola (",") piuttosto che un operatore di concatenamento. Questa sintassi non è più supportata.

Azione

Chiedere al progettista di universi di eseguire una delle seguenti azioni:

- Definire di nuovo gli oggetti che impiegano la virgola per concatenare i dati di due oggetti utilizzando l'operatore di concatenamento standard per l'RDBMS.
- Aggiungere la seguente riga al file PRM dell'RDBMS di destinazione:

```
<Parameter Name = "REPLACE_COMMA_BY_SEPARATOR"=Y>
```

In questo modo, la virgola verrà accettata come sintassi per la concatenazione nelle definizioni degli oggetti.

- Impostare il valore di REPLACE_COMMA_BY_CONCAT su "Sì" nell'universo.

16.1.12 Impossibile eseguire la query poiché produrrà un prodotto cartesiano.
(IES 00012)

Causa

La query produrrà un prodotto cartesiano. Un prodotto cartesiano restituisce tutte le possibili combinazioni di righe dalle tabelle cui fanno riferimento gli oggetti della query e risulta raramente corretto.

Azione

Chiedere al progettista di universi di eseguire una delle seguenti azioni:

- Impedire la generazione di prodotti cartesiani modificando lo schema della tabella di universi per includere le restrizioni e i join appropriati.
- Consentire all'universo la restituzione di prodotti cartesiani se sono accettabili.

16.1.13 Generazione script di query non riuscita. Contattare l'amministratore.
{0} (IES 00013)

Causa

Si sono verificati errori durante la generazione del codice SQL di una query.

Azione

Chiedere al progettista di universi di verificare il SQL.

16.1.14 La risoluzione di navigazione aggregata è terminata in errore. (IES
00014)

Causa

Gli oggetti query escludono tutte le scelte SQL possibili per una funzione di aggregazione.

Azione

Chiedere al progettista di universi di rimuovere l'incompatibilità tra gli oggetti.

16.1.15 I filtri di query multipli contengono un prompt con lo stesso testo, ma un tipo di operando o un conteggio di valori dell'operatore diverso. (IES 00015)

Causa

La query presenta più prompt che visualizzano lo stesso messaggio. I prompt con lo stesso messaggio vengono di solito combinati, ma ciò non è possibile se alcuni richiedono un valore e altri richiedono più valori.

Azione

Modificare i prompt in modo che richiedano tutti uno o più valori.

16.1.16 La query contiene una funzione @script(), che non è supportata. (IES 00016)

Causa

Il codice SQL generato dalla query per questo documento include una funzione @script() che non è supportata.

Azione

Chiedere al progettista di universi di rimuovere la funzione @script().

16.1.17 I seguenti oggetti non possono essere utilizzati come oggetti risultato:
{0}. Contattare l'amministratore. (IES 00017)

Causa

La query include oggetti che non possono essere utilizzati come oggetti risultato nelle query.

Azione

Rimuovere gli oggetti o chiedere al progettista di universi di consentirne l'inclusione nelle query come oggetto risultato.

16.1.18 I seguenti oggetti non possono essere utilizzati come filtri di query:
{0}. Contattare l'amministratore. (IES 00018)

Causa

La query contiene gli oggetti utilizzati come filtri di query che non sono validi come filtri di query.

Azione

Rimuovere gli oggetti o chiedere al progettista di universi di consentirne l'utilizzo come filtri di query.

16.1.19 Un oggetto filtro query contiene troppi valori per l'oggetto da utilizzare in un filtro query. (IES 00019)

Causa

Un filtro di query contiene un numero eccessivo di valori.

Azione

Selezionare una quantità inferiore di valori.

16.1.20 L'unica istruzione SQL autorizzata è SELECT. {0} (IES 00020)

Causa

Codice SQL generato dalla query non valido.

Azione

Chiedere al progettista di universi di verificare il SQL.

16.1.21 La query combinata non può essere eseguita poiché una delle query contiene oggetti non compatibili. (IES 00021)

Causa

Una query in una query combinata contiene oggetti incompatibili.

Azione

Rimuovere gli oggetti incompatibili.

16.1.22 La query non fa riferimento ad alcuna tabella nel tentativo di creare la clausola WHERE. (IES 00022)

Causa

La clausola WHERE del codice SQL generato non fa riferimento a una tabella.

Azione

Modificare la query in modo che faccia riferimento a una tabella.

16.1.23 Filtro sottoquery non valido. Non è possibile recuperare i dati (null) o non è stato definito alcun oggetto risultato. (IES 00023)

Causa

La query contiene una sottoquery non valida. I dati non possono essere recuperati o non sono stati definiti oggetti risultato.

Azione

Modificare la sottoquery.

16.1.24 Tipi di oggetti incompatibili nel filtro di sottoquery. (IES 00024)

Causa

La sottoquery contiene tipi di oggetto incompatibili.

Azione

Rimuovere i tipi di oggetto incompatibili.

16.1.25 La query è troppo complessa per l'applicazione di una funzione di campionamento. Quando la funzione viene applicata, non viene generato alcun SQL e la query viene interrotta. Provare a semplificare la query (ad esempio utilizzando una query combinata o una query con operatori JOIN o SYNCHRO). (IES 00025)

Causa

La query è troppo complessa per applicare una funzione di campionamento.

Azione

Provare a semplificare la query.

16.1.26 Impossibile rigenerare SQL per i prompt facoltativi. I seguenti prompt obbligatori sono stati ignorati: {0}. (IES 00026)

Causa

Non è possibile rigenerare il codice SQL relativo a prompt facoltativi.

Azione

Contattare il progettista di universi.

16.1.27 La rimozione dei prompt opzionali dalla query comporta l'inserimento di nuovi prompt. Questa operazione introduce complessità non supportate. (IES 00027)

Causa

Impossibile elaborare la query a causa di prompt opzionali.

Azione

Rimuovere i prompt opzionali dalla query.

16.1.28 Nessun valore specificato per il parametro Data principale. (IES 00028)

Causa

Non è stato specificato un valore per il parametro Data principale.

Azione

Specificare un valore per il keydate.

16.1.29 Un altro utente ha già aperto l'universo con diritti di scrittura. (IES 00029)

Causa

Non è possibile aprire l'universo perché è stato già aperto in scrittura da un altro utente.

Azione

Contattare l'amministratore.

16.1.30 Le query che non contengono un indicatore non possono essere eseguite in questo universo. (IES 00030)

Causa

La query non contiene un indicatore, pertanto non può essere utilizzata con l'universo.

Azione

Verificare che la definizione della query sia corretta e aggiungere l'indicatore pertinente, se necessario.

16.1.31 La query Free-hand SQL non contiene un'istruzione valida eseguibile: {detail_message} (IES 00031)

Causa

SQL contiene chiavi SQL proibite o l'istruzione SQL o la chiamata a una stored procedure non è valida.

Azione

Rimuovere le chiavi SQL proibite da SQL e verificare l'istruzione SQL.

Se il problema non si risolve ancora, contattare l'amministratore IT per ricevere assistenza.

16.1.32 Universo non trovato. L'universo potrebbe essere stato eliminato dal repository oppure non si dispone di diritti sufficienti per visualizzare l'universo nel repository. (IES 00501)

Causa

Impossibile trovare l'universo.

Azione

Consultare l'amministratore o il progettista dell'universo per scoprire il motivo per cui l'universo non è disponibile.

16.1.33 Impossibile trovare i diritti necessari dell'utente. Contattare l'amministratore. (IES 00502)

Causa

Non è possibile eseguire questa azione poiché i diritti utente necessari non sono stati trovati.

Azione

Accertarsi di aver utilizzato le credenziali di accesso corrette. Se tali credenziali sono corrette, verificare con l'amministratore IT che i diritti utente non siano stati eliminati.

16.1.34 Non si dispone dell'autorizzazione per accedere all'universo {0}.
Contattare l'amministratore per richiedere i diritti necessari. (IES
00503)

Causa

I diritti utente disponibili non consentono di eseguire questa azione.

Azione

Chiedere all'amministratore IT di verificare che le credenziali utente siano state definite correttamente.

16.1.35 Non si dispone dei diritti di accesso ai dati di questo universo.
Contattare l'amministratore per richiedere i diritti necessari. (IES
00504)

Causa

I diritti utente attualmente disponibili non consentono di accedere ai dati.

Azione

Chiedere all'amministratore IT di verificare che le credenziali utente siano state definite correttamente.

16.1.36 Non si dispone dei diritti di accesso ai dati di questa connessione
universo. Contattare l'amministratore per richiedere i diritti necessari.
(IES 00505)

Causa

I diritti utente attualmente disponibili non consentono di accedere alla connessione.

Azione

Chiedere all'amministratore IT di verificare che le credenziali utente siano state definite correttamente.

16.1.37 Impossibile scaricare l'universo {0} dal repository {1}. Verificare che ci sia memoria sufficiente e riprovare. (IES 00506)

Causa

Impossibile scaricare l'universo.

Azione

Contattare l'amministratore per segnalare il problema.

16.1.38 Non si dispone dei diritti di accesso ai dati di questo universo principale. Contattare l'amministratore per richiedere i diritti necessari. (IES 00507)

Causa

I diritti utente attualmente disponibili non consentono di accedere ai dati.

Azione

Chiedere all'amministratore IT di verificare che le credenziali utente siano state definite correttamente.

16.1.39 Impossibile trovare la connessione ai dati dell'universo. La connessione è stata eliminata oppure non si dispone dei diritti per utilizzarla. (IES 00509)

Causa

Connessione persa.

Azione

Contattare l'amministratore per segnalare il problema.

16.1.40 Impossibile generare SQL per questa query poiché uno degli oggetti si basa su una tabella derivata (table_name) che contiene un loop nella propria definizione. (IES 00510)

Causa

Se una tabella derivata contiene un loop, non è possibile generare il codice SQL.

Azione

Ridefinire la query oppure provare a rimuovere il loop dalla tabella derivata.

16.1.41 Impossibile generare SQL per questa query poiché uno degli oggetti si basa su una tabella derivata (table_name) sconosciuta. (IES 00511)

Causa

L'SQL non può essere generato.

Azione

Verificare che la tabella derivata sia stata definita correttamente e possa essere utilizzata. Verificare che la query sia corretta.

16.1.42 Impossibile generare SQL per questa query poiché uno degli oggetti si basa su una tabella derivata (table_name) con una definizione non corretta. (IES 00512)

Causa

La tabella derivata non è stata definita correttamente.

Azione

Verificare la definizione della tabella derivata e correggerla se necessario.

16.1.43 Impossibile generare l'istruzione di query. Errore di sintassi. Verificare la sintassi dell'istruzione che utilizza la funzione @Variable. (IES 00513)

Causa

La query contiene uno o più errori di sintassi.

Azione

Verificare la sintassi dell'istruzione SQL che utilizza la funzione @Variable. Consultare la sezione Funzioni @ della documentazione utente di Universe Designer documento PDF o Guida in linea).

16.1.44 Impossibile caricare il file dei parametri di generazione del database SQL ({nome_database}, {livello_rete}). (IES 00514)

Causa

Impossibile trovare il file dei parametri SQL pertinente.

Azione

Contattare l'amministratore.

16.1.45 Tipo enumerato {0} imprevisto. (IES 01001)

Causa

È stato dichiarato un nuovo tipo enumerato che non è supportato.

Azione

Contattare l'amministratore.

16.1.46 Le funzioni @aggregate_aware nidificate non sono supportate. (IES 01002)

Causa

L'espressione contiene funzioni @aggregate_aware nidificate.

Azione

Il progettista può modificare il livello aziendale e rimuovere le funzioni @aggregate_aware.

16.1.47 Riferimenti circolari: verificare i riferimenti ad altri oggetti del livello aziendale nell'espressione. (IES 01003)

Causa

L'espressione contiene riferimenti circolari.

Azione

Il progettista può modificare il livello aziendale e verificare i riferimenti circolari tra gli oggetti del livello aziendale.

16.1.48 Riferimento @Select non valido. Verificare la definizione della dichiarazione @Select. (IES 01004)

Causa

L'espressione contiene un riferimento non valido alla funzione @Select.

Azione

Il progettista può modificare il livello aziendale e convalidare l'utilizzo della funzione @Select nell'espressione dell'oggetto.

16.1.49 Riferimento @Where non valido. Verificare la definizione della dichiarazione @Where. (IES 01005)

Causa

L'espressione contiene un riferimento non valido alla funzione @Where.

Azione

Il progettista può modificare il livello aziendale e convalidare l'utilizzo della funzione @Where nell'espressione dell'oggetto.

16.1.50 Alcuni parametri di prompt non sono più disponibili nell'universo. (IES 01006)

Causa

L'espressione contiene un riferimento non valido alla funzione @Prompt.

Azione

Il progettista può modificare la query o il livello aziendale e convalidare l'utilizzo della funzione @Prompt nell'espressione dell'oggetto.

16.1.51 Riferimento gerarchia errato. (IES 01007)

Causa

La gerarchia dichiarata nella query contiene un errore.

Azione

Verificare che l'espressione di query non contenga errori.

16.1.52 Impossibile recuperare il catalogo per l'origine "{0}". Verificare la connessione alla base dati. (IES 01008)

Causa

Impossibile recuperare il catalogo per l'origine "{0}".

Azione

Verificare la connessione all'origine dati nella base dati.

16.1.53 Impossibile convalidare il prompt, che potrebbe tuttavia essere corretto.
Associare un elenco di valori o almeno un valore predefinito al prompt.
(IES 01010)

Causa

Impossibile convalidare il prompt, che potrebbe tuttavia essere corretto.

Azione

Associare un elenco di valori o almeno un valore predefinito al prompt.

16.1.54 Non sono supportati più di 100 livelli di tabelle derivate nidificate.
(IES 01015)

Causa

Sono presenti più di 100 livelli di tabelle derivate nidificate.

Azione

Modificare l'espressione @DerivedTable per ridurre il numero di livelli nidificati.

16.1.55 La definizione dell'elenco di valori {0} non è valida. L'elenco o la
colonna corrente sono nascosti. (IES 01025)

Causa

L'elenco di valori è nascosto o la colonna corrente è nascosta.

Azione

Verificare la presenza di oggetti nascosti nell'universo o nel livello aziendale. Rendere attivi gli oggetti o ridefinire l'espressione elenco di valori

16.2 IES 01501 -IES 01513 Errori di esecuzione del grafico

16.2.1 Impossibile eseguire il rilevamento poiché la base dati contiene cicli. Utilizzare il comando Visualizza loop per visualizzare i cicli. Modificare la cardinalità dei join interessati dai cicli prima di rilevare alias o contesti. (IES 01501)

Causa

La base dati contiene loop.

Azione

In Information Design Tool, modificare la base dati e utilizzare il comando Visualizza loop per trovare i loop nella base dati. Modificare la cardinalità dei join interessati dai loop prima di rilevare alias o contesti.

16.2.2 Impossibile eseguire il rilevamento poiché alcune tabelle presentano almeno due join con cardinalità opposte: {0}. Modificare i join esistenti tra le tabelle. (IES 01502)

Causa

Alcune tabelle nella base dati contengono almeno due join con cardinalità opposte.

Azione

In Information Design Tool, modificare la base dati e i join tra le tabelle.

16.2.3 Impossibile eseguire il rilevamento poiché non sono state impostate tutte le cardinalità dei join. Impostare tutte le cardinalità dei join. (IES 01504)

Causa

Non tutte le cardinalità dei join sono state impostate nella base dati.

Azione

In Information Design Tool, modificare la base dati e rilevare o impostare le cardinalità per tutti i join.

16.2.4 I rilevamenti automatici avranno esito negativo fino a quando alcune cardinalità saranno di tipo da molti a molti. (IES 01505)

Causa

Alcuni join nella base dati hanno una cardinalità di tipo da molti a molti.

Azione

In Information Design Tool, modificare la base dati e la cardinalità per i join.

16.2.5 Impossibile eseguire il rilevamento poiché non è stata trovata alcuna tabella dei dati. Una tabella dei dati è sempre unita ad altre tabelle tramite un join 'molti a uno', con il lato 'molti' del join connesso alla tabella dei dati. (IES 01510)

Causa

Non è stata rilevata alcuna tabella dei dati. Una tabella dei dati è unita ad altre tabelle tramite join con cardinalità molti a uno, con il lato 'molti' del join connesso alla tabella dei dati.

Azione

In Information Design Tool, modificare la base dati e verificare la cardinalità dei join. Il problema potrebbe risiedere nelle cardinalità attualmente impostate nei join della base dati oppure nel modo in cui è stato creato lo schema del database.

16.2.6 Impossibile eseguire il rilevamento poiché lo schema contiene dei loop.
Utilizzare il comando Rileva alias per rilevare le tabelle alias in grado di risolvere i loop. (IES 01512)

Causa

La base dati contiene loop.

Azione

In Information Design Tool, modificare la base dati e utilizzare il comando Rileva alias per rilevare le tabelle alias in grado di risolvere i loop.

16.3 IES 10001 - IES 10903 Errori di esecuzione della query (solo Web Intelligence)

16.3.1 Errore di sintassi nella formula '%1%' nella posizione %2%. (IES 10001)

Causa

Vi è un errore di sintassi nella formula alla posizione indicata.

Azione

Correggere la formula.

16.3.2 Problema durante l'inizializzazione del dizionario di funzioni. (IES 10002)

Causa

Non è possibile inizializzare il dizionario delle funzioni.

Azione

Contattare l'amministratore.

16.3.3 L'oggetto '%1%' nella posizione '%2%' non è univoco nel report. (IES 10005)

Causa

Il nome di un oggetto è in conflitto con il nome di un altro oggetto del report.

Azione

Utilizzare il nome completo per l'oggetto.

16.3.4 L'oggetto '%1%' nella posizione '%2%' non esiste nel report. (IES 10006)

Causa

La formula si riferisce a un oggetto che non esiste più nel report.

Azione

Rimuovere il riferimento all'oggetto dalla formula.

16.3.5 `Espressione vuota imprevista dopo '='. (IES 10009)`

Causa

L'espressione risulta incompleta.

Azione

Verificare la sintassi dell'espressione e correggerla.

16.3.6 `Il numero intero '%1%' alla posizione '%2%' è troppo lungo. (IES 10013)`

Causa

Un numero intero in una formula supera il limite massimo.

Azione

Modificare la formula.

16.3.7 `Il numero '%1%' alla posizione '%2%' ha un formato incompatibile con le impostazioni regionali. (IES 10014)`

Causa

Il formato di numero intero di {numero} non è compatibile con le impostazioni regionali.

Azione

Cambiare il formato di numero per conformarsi al formato consentito dalle impostazioni internazionali.

16.3.8 Mancano le virgolette dopo '%1%' nella posizione '%2%'. (IES 10016)

Causa

Manca una virgoletta di chiusura nella formula.

Azione

Aggiungere la virgoletta di chiusura.

16.3.9 L'elenco di dimensioni nel contesto di input o output è vuoto. (IES 10032)

Causa

L'elenco delle dimensioni nel contesto di input o di output è vuoto.

Azione

Specificare un elenco di dimensioni.

16.3.10 Impossibile eliminare la variabile '%1%' poiché ha formule dipendenti o variabili collegate a: '%2%'. (IES 10033)

Causa

La variabile non può essere eliminata perché vi si fa riferimento in altre variabili o formule.

Azione

Eliminare le formule/variabili che dipendono dalla variabile prima di eliminarla.

16.3.11 È stato effettuato un tentativo di creare una variabile o di aggiornare il nome di una variabile utilizzando un nome già esistente. (IES 10034)

Causa

Si è cercato di creare una variabile o di aggiornare un nome di variabile utilizzando un nome di variabile che esiste già.

Azione

Scegliere un nome di variabile che non esiste.

16.3.12 Il formato della data o dell'ora '%1%' nella posizione '%2%' non è valido. (IES 10035)

Causa

La formula contiene un formato di data/ora non valido (ad esempio, "bb/MM/yyyy").

Azione

Specificare un formato di data/ora valido nella formula.

16.3.13 L'espressione o la sottoespressione nella posizione '%2%' non è valida. (IES 10036)

Causa

La formula contiene un'espressione/sottoespressione non valida.

Azione

Specificare un'espressione/sottoespressione valida.

16.3.14 L'espressione o la sottoespressione nella posizione '%2%' nella funzione '%1%' utilizza un tipo di dati non valido. (IES 10037)

Causa

Un'espressione contiene un tipo di dati non valido. Ad esempio, si è cercato di attribuire una stringa a una funzione che richiede una data.

Azione

Utilizzare un tipo di dati valido nell'espressione.

16.3.15 Carattere non valido '%1%' nel nome della variabile nella posizione '%2%'. (IES 10038)

Causa

Il carattere {carattere} non è valido nel nome della variabile.

Azione

Rimuovere {carattere} dal nome della variabile.

16.3.16 La formula per la variabile '%1%' contiene un riferimento a una variabile con lo stesso nome abbreviato. (IES 10040)

Causa

La formula di una variabile fa riferimento a un'altra variabile con lo stesso nome breve.

Azione

Per risolvere il problema, rimuovere il riferimento alla variabile con lo stesso nome breve dalla formula.

16.3.17 Utilizzo errato di più operatori di confronto (<,>,<>,<=,>=,=) alla posizione '%2%'. (IES 10041)

Causa

La formula utilizza più operatori di confronto in modo errato, ad esempio if(1<2=3;0;-1)).

Azione

Ristrutturare la formula per evitare di usare gli operatori di confronto in modo scorretto.

16.3.18 Esiste un riferimento circolare poiché la formula per la variabile '%1%' fa riferimento a una variabile la cui formula fa riferimento a '%1%'. (IES 10042)

Causa

Una formula contiene un riferimento circolare.

Azione

Eliminare il riferimento circolare.

16.3.19 Manca la parentesi aperta dopo la funzione '%1%' nella posizione %2%. (IES 10060)

Causa

Non è presente la parentesi di apertura nella posizione indicata dal messaggio di errore.

Azione

Aggiungere una parentesi di apertura nella posizione indicata.

16.3.20 Nella funzione '%1%' mancano argomenti o una parentesi chiusa nella posizione %2%. (IES 10061)

Causa

Nella formula mancano gli argomenti o una parentesi di chiusura.

Azione

Fornire gli argomenti o la parentesi di chiusura.

16.3.21 Manca ';' prima dell'argomento nella funzione '%1%' nella posizione %2%. (IES 10062)

Causa

La sintassi dell'espressione non è corretta.

Azione

Verificare la sintassi e correggere l'espressione.

16.3.22 Manca ';' o una parentesi chiusa nella funzione '%1%' nella posizione %2%. (IES 10063)

Causa

La sintassi non è corretta.

Azione

Verificare la sintassi e correggere l'espressione.

16.3.23 Manca ';' o una parentesi chiusa nell'elenco '%1%' nella posizione %2%.
(IES 10064)

Causa

Nella formula mancano un punto e virgola o una parentesi di chiusura.

Azione

Fornire il punto e virgola o la parentesi di chiusura.

16.3.24 Manca la parentesi chiusa nella funzione '%1%' nella posizione %2%. (IES 10065)

Causa

La sintassi non è corretta.

Azione

Verificare l'espressione e correggere la sintassi.

16.3.25 Manca l'operatore aggregato o una parentesi chiusa nella funzione '%1%' nella posizione %2%. (IES 10066)

Causa

La sintassi non è corretta.

Azione

Verificare l'espressione e correggere la sintassi.

16.3.26 Manca l'operatore o una parentesi chiusa in '%1%' nella posizione %2%.
(IES 10067)

Causa

La sintassi non è corretta.

Azione

Verificare l'espressione e correggere la sintassi.

16.3.27 Manca un elemento dell'elenco in '%1%' nella posizione %2%. (IES 10068)

Causa

La sintassi non è corretta. Manca un elemento.

Azione

Verificare l'espressione e correggere il problema.

16.3.28 Manca un identificatore oggetto in '%1%' nella posizione %2%. (IES 10069)

Causa

Nella formula manca un identificatore oggetto.

Azione

Correggere la formula.

16.3.29 Operando mancante o non valido nell'espressione '%1%' alla posizione %2%. (IES 10070)

Causa

L'operando non è compatibile o manca.

Azione

Verificare la sintassi e correggere l'espressione.

16.3.30 Contesto di calcolo non corretto '%1%' nella posizione %2%. (IES 10071)

Causa

Il contesto di calcolo non è corretto.

Azione

Verificare la sintassi dell'espressione e correggerla.

16.3.31 Contesto di reimpostazione non corretto nella posizione %2%. (IES 10072)

Causa

La formula contiene un contesto di ripristino non corretto.

Azione

Correggere il contesto di ripristino.

16.3.32 Clausola Where non valida nella funzione '%1%': manca una dimensione nella posizione %2%. (IES 10073)

Causa

L'espressione è incompleta.

Azione

Verificare la sintassi dell'espressione e accertarsi che la dimensione prevista sia presente.

16.3.33 Oggetto '%1%' incompatibile nella posizione %2%. (IES 10076)

Causa

Impossibile utilizzare questo tipo di oggetto.

Azione

Verificare che sia stato dichiarato l'oggetto corretto.

16.3.34 L'oggetto '%1%' nella posizione %2% non è compatibile. (IES 10077)

Causa

La formula contiene un oggetto incompatibile.

Azione

Correggere la formula.

16.3.35 Carattere non valido '%1%' nella posizione %2%. (IES 10080)

Causa

Nell'espressione è presente un carattere non valido.

Azione

Verificare la sintassi dell'espressione.

16.3.36 Stringa non valida '%1%' nella posizione %2%. (IES 10082)

Causa

La formula contiene una stringa non valida.

Azione

Correggere la stringa.

16.3.37 Impossibile modificare la qualifica della variabile '%1%'. (IES 10083)

Causa

Non è possibile modificare la qualifica della variabile. (Ad esempio, non è possibile modificare un indicatore di una dimensione se la definizione include un aggregato.)

Azione

Creare una nuova variabile con la qualifica appropriata.

16.3.38 Previsto membro oggetto '%1%' nella posizione %2%. (IES 10084)

Causa

Nessun membro oggetto trovato.

Azione

Verificare la sintassi dell'espressione e correggerla se necessario.

16.3.39 Membro non valido '%1%' nella posizione %2%. (IES 10085)

Causa

Impossibile utilizzare questo tipo di membro nel contesto.

Azione

Correggere l'espressione.

16.3.40 Definizione impostata non valida. (IES 10086)

Causa

Una query contiene una definizione impostata non valida.

Azione

Verificare la query.

16.3.41 Impossibile caricare le funzioni personalizzate. (IES 10100)

Causa

Non è possibile caricare la libreria delle funzioni personalizzata in quanto non è stata definita correttamente. La causa di tale errore potrebbe essere un XML non valido, un nome di funzione duplicato o un ID funzione duplicato.

Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro di analisi e fornire tali informazioni all'amministratore.

16.3.42 Il documento di origine non è disponibile. (IES 10501)

Causa

L'applicazione non è stata in grado di recuperare il documento.

Azione

Accertarsi che il documento non sia stato spostato o eliminato.

16.3.43 Impossibile recuperare il documento di origine dal repository. (IES 10502)

Causa

L'applicazione non è stata in grado di recuperare il documento.

Azione

Verificare che il documento sia ancora nel repository.

16.3.44 Impossibile leggere il documento. l'applicazione non riconosce il formato del documento. (IES 10503)

Causa

L'applicazione non può leggere il formato del documento.

Azione

Provare a reimpostare il formato del documento.

16.3.45 Il documento originale '{DocName}' non può essere utilizzato come origine. (IES 10510)

Causa

Il documento non può essere utilizzato come documento di origine per uno dei seguenti motivi:

- Il documento è in modalità online o ha l'opzione "Aggiorna all'apertura".
- Il diritto "Esporta i dati del report" è stato rifiutato per il documento selezionato.
- Il documento creerebbe una dipendenza loop.

Azione

Controllare la possibile causa e tentare di risolvere il problema o contattare l'amministratore.

16.3.46 Il documento di origine '{DocName}' è 'Aggiorna all'apertura': non può essere utilizzato come origine. (IES 10511)

Causa

Per il documento è selezionata l'opzione Aggiorna all'apertura.

Azione

Disattivare la proprietà Aggiorna all'apertura.

16.3.47 Il documento di origine '{DocName}' è 'Online': non può essere utilizzato come origine. (IES 10512)

Causa

Il documento viene aperto in modalità Online.

Azione

Contattare l'amministratore.

16.3.48 Documento di origine '{DocName}' non valido: dipendenze circolari non supportate. (IES 10513)

Causa

La selezione di questo documento come origine creerebbe una dipendenza loop.

Azione

Selezionare un altro documento come origine.

16.3.49 Oggetto query '{ObjName}' mancante nel documento di origine. (IES 10520)

Causa

Manca un oggetto dal documento di origine.

Azione

Individuare l'oggetto mancante o rimuoverlo dalla query.

16.3.50 Il server di database non supporta gli operatori Entrambi e Tranne. (IES 10701)

Causa

Il database su cui è basato il documento non supporta gli operatori Entrambi e Tranne. Questo significa che non è possibile utilizzare l'operatore Entrambi o Tranne quando si definiscono filtri nella query.

Azione

Rimuovere gli operatori dai filtri di query.

16.3.51 In un oggetto è definito un filtro incompatibile con gli oggetti risultato. (IES 10702)

Causa

Uno dei filtri di query è definito in un oggetto incompatibile con tutti gli oggetti risultato restituiti dalla query.

Azione

Rimuovere il filtro di query o gli oggetti risultato.

16.3.52 Il valore numerico per il filtro della query basato su '{object}' non è valido. (IES 10703)

Causa

È stato specificato un valore numerico non valido per un filtro di query.

Azione

Modificare il filtro di query e specificare un valore numerico valido.

16.3.53 La data per il prompt '{prompt}' non è valida. (IES 1070) (IES 10704)

Causa

È stata specificata una data non valida per un filtro di query.

Azione

Modificare il filtro di query e specificare una data valida.

16.3.54 Il prompt '{prompt}' contiene un valore numerico non valido. (IES 10705)

Causa

È stato specificato un valore numerico non valido per un prompt.

Azione

Specificare un valore numerico valido.

16.3.55 La data per il prompt '{prompt}' non è valida. (IES 10706)

Causa

È stata specificata una data non valida per un prompt.

Azione

Modificare il prompt e specificare una data valida.

16.3.56 Impossibile generare il codice SQL per la query. (IES 10707)

Causa

La query non può essere convertita in SQL per l'esecuzione nel database.

Azione

Riformulare la query o contattare l'amministratore.

16.3.57 L'oggetto '{ObjName}' nel prompt '{PromptName}' non è più in grado di visualizzare un elenco di valori. Rimuovere il prompt dalla query o contattare l'amministratore per deselezionare l'opzione "Seleziona solo dall'elenco" della scheda delle proprietà dell'oggetto. (IES 10708)

Causa

L'oggetto nel prompt non può più visualizzare un elenco di valori.

Azione

Rimuovere il prompt o chiedere all'amministratore di consentire al prompt l'accettazione di valori non selezionati da un elenco.

16.3.58 Esiste già una classe con nome: '{NomeClasse}'. (IES 10709)

Causa

Non possono esistere due classi con lo stesso nome.

Azione

Utilizzare un nome diverso per la classe.

16.3.59 L'utente non è autorizzato ad aggiornare il documento. (IES 10801)

Causa

Il profilo utente non consente di visualizzare i dati di uno degli oggetti inseriti nella query per questo documento.

Azione

Annullare l'aggiornamento o richiedere all'amministratore i diritti di protezione necessari per aggiornare il documento.

16.3.60 È stata aggiornata un'origine dati di questo documento. Si consiglia di salvare il documento al prossimo aggiornamento per migliorarne le prestazioni. (IES 10805)

Causa

Uno degli universi utilizzati da questo documento è stato aggiornato e richiede la conversione del documento.

Azione

Salvare il documento per mantenere la conversione.

16.3.61 La query SQL ha {nbHaving} anziché {nbWanted} colonne. (IES 10810)

Causa

L'SQL generato dalla query contiene un numero di colonne non valido.

Azione

Contattare l'amministratore.

16.3.62 Il tipo di dati di una colonna nella query è errato. Tentare di modificarne il tipo di dati e riprovare. (IES 10811)

Causa

Il tipo di dati di una colonna nella query non è valido.

Azione

Contattare l'amministratore.

16.3.63 SQL personalizzato non è compatibile con i prompt facoltativi. Rimuovere i prompt facoltativi e riprovare. (IES 10812)

Causa

I prompt facoltativi non sono supportati nell'SQL personalizzato.

Azione

Rimuovere i prompt opzionali.

16.3.64 Le query combinate non supportano oggetti incompatibili. Rimuovere gli oggetti incompatibili dalla query. (IES 10820)

Causa

Una query combinata contiene oggetti incompatibili.

Azione

Modificare la query combinata e rimuovere gli oggetti incompatibili.

16.3.65 Oggetti mancanti in una sottoquery nel fornitore di dati '{dp_name}'.
(IES 10830)

Causa

Gli oggetti necessari a generare la query SQL sono mancanti in una sottoquery nel fornitore di dati {dp_name}.

Azione

Modificare la sottoquery e aggiungere gli oggetti mancanti.

16.3.66 Oggetto filtrato mancante in una classifica nel fornitore di dati
'{dp_name}'. (IES 10831)

Causa

Gli oggetti filtrati mancano in una classifica.

Azione

Modificare la classifica e aggiungere l'oggetto filtrato.

16.3.67 Oggetto basato su classifica mancante in una classifica nel fornitore di
dati '{dp_name}'. (IES 10832)

Causa

L'oggetto basato sulla classifica è mancante in una classifica.

Azione

Modificare la classifica e aggiungere l'oggetto basato sulla classifica.

16.3.68 Impossibile caricare il documento. (IES 10833)

Causa

Non è possibile caricare il documento di Interactive Analysis.

Azione

Contattare l'amministratore.

16.3.69 Risoluzione di contesto aggiuntiva non supportata con prompt facoltativi. (IES 10834)

Causa

I prompt facoltativi in una query generano un'altra risoluzione di contesto della query che non è supportata.

Azione

Rimuovere i prompt opzionali o renderli obbligatori.

16.3.70 Dati non validi nella colonna "{col_name}". (IES 10840)

Causa

Una colonna del database a cui fa riferimento la query contiene dati non validi.

Azione

Contattare l'amministratore.

16.3.71 Stringa UTF-8 non valida nella colonna "{col_name}". (IES 10841)

Causa

Una colonna del database a cui fa riferimento la query contiene dati non validi.

Azione

Contattare l'amministratore.

16.3.72 Impossibile completare l'azione di aggiornamento dati poiché il numero massimo di azioni di aggiornamento dati simultanee è attualmente in elaborazione da parte del server{nb_thread} / {nb_max_thread}. Riprovare più tardi. (IES 10845)

Causa

L'opzione di aggiornamento dei dati è stata utilizzata un numero di volte superiore alle azioni di aggiornamento consentite.

Azione

Attendete e riprovare l'azione di aggiornamento successivamente.

16.3.73 Errore database: {error_db}. (IES 10846)

Causa

Il database ha restituito l'errore specificato nel messaggio.

Azione

Contattare l'amministratore con i dettagli dell'errore rilevato.

16.3.74 La query ha superato il limite di tempo fissato: {error_db}. (IES 10847)

Causa

La query non ha potuto restituire dati a causa dei tempi di esecuzione troppo lunghi.

Azione

Eseguire di nuovo la query. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

16.3.75 Il file richiesto per la creazione o l'aggiornamento della query non si trova sul file system. File non trovato: "{filename}". (IES 10850)

Causa

Non è possibile trovare il file {filename} nel file system.

Azione

Verificare la posizione di {nomefile} o contattare l'amministratore.

16.3.76 Il file richiesto per l'aggiornamento della query non si trova nel file system. File non trovato: "{filename}" (IES 10851)

Causa

Il file manca oppure è stato eliminato o rinominato.

Azione

Consultare l'amministratore.

16.3.77 Impossibile aggiornare la query in questo file: la struttura del file "{filename}" non corrisponde. (IES 10852)

Causa

Il file potrebbe essere stato modificato dall'ultima esecuzione della query.

Azione

Verificare con l'amministratore o il progettista dell'universo che il file non sia stato modificato.

16.3.78 L'errore deriva dal fornitore di dati personale: {message}. (IES 10853)

Causa

Il file che fornisce dati a un fornitore di dati personali potrebbe essere danneggiato o mancante.

Azione

Verificare che il file sia presente e che non contenga errori.

16.3.79 Impossibile aggiornare la query; la struttura di "{dpName}" non corrisponde. (IES 10854)

Causa

Le colonne restituite dal database non corrispondono a quelle degli oggetti del fornitore di dati.

Azione

Nel documento Web Intelligence, aprire il Pannello delle query per cui gli oggetti contenuti nella query sono corretti rispetto al database.

16.3.80 Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel:
percorso di file non valido. (IES 10870)

Causa

Non è possibile trovare il file Excel nel file system.

Azione

Contattare l'amministratore.

16.3.81 Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personale di Excel:
impossibile recuperare gli intervalli denominati. (IES 10872) (IES 10871)

Causa

Non è possibile creare o aggiornare il fornitore di dati Excel in quanto la cartella di lavoro è protetta.

Azione

Rimuovere la protezione dalla cartella di lavoro di Excel oppure contattare l'amministratore se non si dispone dell'accesso al file Excel.

16.3.82 Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel:
impossibile aprire la cartella di lavoro. (IES 10872)

Causa

Non è possibile aprire il file Excel.

Azione

Controllare il file Excel oppure contattare l'amministratore.

16.3.83 Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personale di Excel:
impossibile recuperare gli intervalli denominati. (IES 10873)

Causa

Non è possibile recuperare i dati da un intervallo denominato di celle.

Azione

Controllare il file Excel oppure contattare l'amministratore.

16.3.84 Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel:
impossibile recuperare dati dal file. (IES 10874)

Causa

Non è possibile recuperare i dati dal file Excel.

Azione

Controllare il file oppure contattare l'amministratore.

16.3.85 Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel:
impossibile recuperare dati dal file. (IES 10875)

Causa

Non è possibile recuperare dati dal file Excel.

Azione

Controllare il file oppure contattare l'amministratore.

16.3.86 Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel:
impossibile generare l'iteratore nell'insieme di dati. (IES 10876)

Causa

Si è verificato un errore durante il recupero dei dati dal file Excel.

Azione

Controllare il file oppure contattare l'amministratore.

16.3.87 Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel:
nessun foglio di lavoro disponibile. (IES 10877)

Causa

Non è possibile trovare il foglio di lavoro nel file Excel.

Azione

Controllare il file oppure contattare l'amministratore.

16.3.88 Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel:
impossibile recuperare l'elenco di fogli di lavoro. (IES 10878)

Causa

Non è possibile recuperare l'elenco dei fogli di lavoro dal file Excel.

Azione

Controllare il file oppure contattare l'amministratore.

16.3.89 Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: informazioni non valide recuperate dall'intervallo selezionato. (IES 10879)

Causa

I dati recuperati da un intervallo del file Excel non sono validi.

Azione

Controllare il file oppure contattare l'amministratore.

16.3.90 Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: il foglio di lavoro selezionato non è valido. (IES 10880)

Causa

Il foglio di lavoro di Excel non è valido.

Azione

Controllare il file Excel oppure contattare l'amministratore.

16.3.91 Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: errore durante il recupero dei dati campione. (IES 10881)

Causa

Si è verificato un errore durante il recupero dei dati dal file Excel.

Azione

Controllare il file oppure contattare l'amministratore.

16.3.92 Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel:
errore durante la creazione dell'iteratore di dati. (IES 10882)

Causa

Si è verificato un errore durante il recupero dei dati dal file Excel.

Azione

Contattare l'amministratore.

16.3.93 Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel:
errore durante il recupero dei dati. (IES 10883)

Causa

Si è verificato un errore durante il recupero dei dati dal file Excel.

Azione

Contattare l'amministratore.

16.3.94 Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel:
errore interno. (IES 10884)

Causa

Si è verificato un errore durante il recupero dei dati dal file Excel.

Azione

Contattare l'amministratore.

16.3.95 Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: selezione dell'intervallo non valida. (IES 10885)

Causa

Si è verificato un errore durante il recupero dei dati dal file Excel in quanto l'intervallo selezionato non è valido.

Azione

Controllare il file oppure contattare l'amministratore.

16.3.96 Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: la selezione dell'intervallo non corrisponde al foglio di lavoro. (IES 10886)

Causa

Si è verificato un errore durante il recupero dei dati dal file Excel in quanto la selezione dell'intervallo non corrisponde al foglio di lavoro.

Azione

Controllare il file oppure contattare l'amministratore.

16.3.97 Una condizione in un oggetto fa riferimento a un oggetto proveniente da un'altra query con un tipo diverso. (IES 10887)

Causa

L'oggetto nell'altra query presenta un tipo di dati diverso da quello dell'oggetto nella condizione.

Azione

Correggere la condizione.

16.3.98 Una condizione in un oggetto fa riferimento a un oggetto in un'altra query che non esiste. (IES 10888)

Causa

L'oggetto o la query cui fa riferimento la condizione non esiste.

Azione

Correggere la condizione.

16.3.99 Esiste una dipendenza circolare nella query. (IES 10889)

Causa

La query presenta una dipendenza circolare.

Azione

Modificare la query per rimuovere la dipendenza circolare.

16.3.100 L'universo è stato aggiornato. Salvare il documento per sincronizzarlo. (IES 10901)

Causa

Il database ha restituito l'errore specificato nel messaggio.

Azione

Contattare l'amministratore con i dettagli dell'errore rilevato.

16.3.101 La query ha superato il limite di tempo fissato: {error_db}. (IES 10902)

Causa

La query non ha potuto restituire dati a causa dei tempi di esecuzione troppo lunghi.

Azione

Eseguire di nuovo la query. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

16.3.102 Tipo di campo del database non valido: {db_fieldname}. (IES 10903)

Causa

Il campo del database specificato nel messaggio contiene un tipo di dati non valido.

Azione

Contattare l'amministratore.

17 Messaggi di errore relativi all'installazione (INS)

Per l'installazione (INS) sono disponibili le seguenti categorie di messaggi di errore:

Intervallo	Categoria
INS 00000-00002	Installazione (INS)
INS 00286-00300	Installazione (INS)
INS 00301-00305	Installazione (INS)

17.1 INS 00000-00002

17.1.1 Utilizzare un account utente con privilegi amministrativi. (INS00001)

Causa

L'account utente non dispone di privilegi sufficienti.

Azione

Accedere con un account Administrator.

17.2 INS 00286-00293

17.2.1 Impossibile installare il prodotto su un computer in cui sono installati i servizi della piattaforma BI. INS000286 (INS00286)

Causa

Nel computer è installato il software Servizi della piattaforma informazioni.

Azione

Disinstallare Servizi della piattaforma informazioni prima di installare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

17.2.2 Utilizzare un account utente con privilegi amministrativi. INS00287

Causa

L'account utente di Windows non dispone di privilegi sufficienti.

Azione

Accedere con un account Administrator.

17.2.3 Impossibile installare questo prodotto come utente principale. INS00288

Causa

L'account utente Unix dispone dei privilegi dell'utente principale.

Azione

Accedere con l'account di un utente che non disponga dei privilegi dell'utente principale.

17.2.4 Per completare un'installazione precedente, è necessario riavviare il computer. Riavviare Windows ed eseguire nuovamente il programma di installazione. INS00289

Causa

Questo prerequisito di installazione verifica il contenuto della seguente chiave di registro: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations

Se la chiave è specificata, esistono modifiche in sospeso dei file che devono essere apportate al riavvio. Questa azione può essere attivata durante l'installazione del programma o se sono in esecuzione aggiornamenti in background.

Azione

Riavviare il computer prima di eseguire il programma di installazione. In alcuni casi, possono essere necessari più tentativi di riavvio per eliminare questa condizione. Se il riavvio non risolve il problema, è possibile tentare di eliminare la voce del registro e continuare con l'installazione.

17.2.5 Disinstallare SAP Crystal Reports Server prima di installare

`#product.boe64_name#` sullo stesso computer. INS00290

Causa

Nel computer è installato Report Application Server (RAS).

Azione

Disinstallare RAS prima di installare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

17.2.6 Impossibile installare `#product.boe64_name#` su questo computer. INS00291

Causa

La piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence o SAP Crystal Server sono già stati installati.

Azione

È necessario disinstallare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence o SAP Crystal Server prima di installare Servizi della piattaforma informazioni.

17.2.7 Questo prodotto deve essere installato su un sistema operativo (OS) a 64 bit. Verificare che il sistema operativo soddisfi questo requisito.
INS00292

Causa

Il sistema operativo non è a 64 bit.

Azione

È possibile eseguire l'installazione solo in un sistema operativo a 64 bit.

17.2.8 Impossibile eseguire il ping su localhost, 127.0.0.1 o sul nome host del computer. INS00293

Causa

Non è possibile raggiungere localhost o 127.0.0.1.

Azione

Assicurarsi che il file `hosts` sia valido e che localhost e 127.0.0.1 possano essere raggiunti.

17.2.9 Spazio insufficiente in `/tmp`. (INS00295)

Causa

`/tmp` contiene una quantità insufficiente di spazio disponibile.

Azione

Utilizzare le seguenti linee guida per liberare spazio su disco:

Piattaforma	Spazio su disco richiesto
Linux	100 MB
AIX	190 MB
Solaris	100 MB

17.2.10 UID e GID non devono essere maggiori di 65536. INS000296 (INS00296)

Causa

DB2 non supporta l'installazione con un UID o un GID superiore a 65536.

Azione

Eseguire l'installazione con un utente che presenti un UID e un GID inferiori a 65536.

17.2.11 Installare Microsoft .NET Framework 3.5 o versione successiva. (INS00297)

Causa

Microsoft .NET Framework 3.5 (o versione successiva) non è installato.

Azione

Installare Microsoft .NET Framework 3.5 (o versione successiva).

17.2.12 Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime non rilevato. Installarlo. (INS00299)

Causa

Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime non è installato.

Azione

Installare Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime.

17.2.13 Installare Microsoft Office 2003 o versione successiva. (INS00300)

Causa

Microsoft Office 2003 (o versione successiva) non è installato.

Azione

Installare Microsoft Office 2003 (o versione successiva).

17.3 INS 00301-00340

17.3.1 Microsoft SharePoint 2007 o versione successiva oppure Windows SharePoint Services 3.0 mancante (INS00301)

Causa

Microsoft SharePoint 2007 o versione successiva oppure Windows SharePoint Services 3.0 è mancante.

Azione

È necessario installare Microsoft SharePoint 2007 o versione successiva oppure Windows SharePoint Services 3.0.

17.3.2 La versione di #productname# #product_version# è successiva rispetto all'aggiornamento, pertanto l'aggiornamento non è applicabile. Si consiglia di non continuare. (INS00302)

Causa

Il servizio di amministrazione Windows SharePoint non è in esecuzione.

Azione

Avviare il servizio di amministrazione Windows SharePoint.

17.3.3 Aggiornamento per Microsoft Office 2007 o versione successiva (KB907417) non trovato (INS00304)

Causa

L'aggiornamento della patch richiesto per Microsoft Office 2007 o versione successiva non è stato installato.

Azione

Installare l'aggiornamento della patch richiesto per Microsoft Office 2003 o versione successiva per procedere con l'installazione.

17.3.4 Installare Microsoft Visual Studio 2010 prima di installare questo prodotto. (INS00305)

Causa

Microsoft Visual Studio 2010 non è installato.

Azione

Installare Microsoft Visual Studio 2010.

17.3.5 Impossibile continuare l'installazione. Il programma di installazione non può scrivere nel file di informazioni di sistema ODBC definito nell'ambiente: [OdbcIniPath]. Per connettersi al database in bundle, il programma di installazione deve poter scrivere le voci DSN nel file. (INS00340)

Causa

Durante l'installazione della versione in bundle di SQL Anywhere per CMS e il database controllo su Unix, il programma di installazione tenta di trovare e scrivere nuove voci DSN in un file di informazioni di sistema ODBC esistente. Questo errore si verifica se si presenta una delle seguenti situazioni:

- Il file di informazioni di sistema ODBC viene rilevato dal programma di installazione, ma non è possibile scrivervi.
- Il file di informazioni di sistema ODBC non viene trovato nella posizione specificata dalle variabili di ambiente \$ODBCINI o \$ODBC_INI.

Azione

Accertarsi che l'account utente utilizzato per eseguire il programma di installazione disponga dell'autorizzazione in scrittura per qualsiasi file di informazioni di sistema ODBC nel computer. Il programma di installazione verifica quanto segue:

- Il nome file e il percorso specificati da \$ODBCINI.
- Il nome file e il percorso specificati da \$ODBC_INI.
- Un file denominato .odbc.ini nel percorso specificato da \$ODBCHOME.
- Un file denominato .odbc.ini nel percorso specificato da \$HOME o nella home directory dell'account utente.

- Un file denominato `.odbc.ini` in ogni percorso specificato da `$PATH`.

Inoltre, se le variabili `$ODBCINI` o `$ODBC_INI` sono impostate su un nome di file e un percorso non validi, reimpostare la variabile su un file valido in cui sia possibile scrivere, oppure annullare l'impostazione della variabile. Se non viene rilevato alcun file esistente o impostato, il programma di installazione crea un file con le nuove voci DSN nel percorso `<<DIR_INSTALLAZ_BIP>>/sap_bobj/enterprise_xi40/odbc.ini`.

Quando il problema è stato risolto, eseguire di nuovo il programma di installazione.

18 Messaggi di errore relativi a alla console Gestione promozione

I messaggi di errore di Lifecycle Management Console includono le seguenti categorie:

Intervallo	Categoria
LMC00001 - LMC00008	Messaggi di errore relativi a Gestione promozione
LMS00001 - LMS00027	
LMS0022	
LMS00101 - LMS00109	
VDC00001 - VDC00010	Messaggi di errore relativi alla differenza visiva
VDS00001 - VDS00029	

18.1 Messaggi di errore relativi a Lifecycle Management

18.1.1 Il CMS LCM è nullo o non connesso. (LMC 00001)

Causa

Non sono stati forniti dettagli relativi al CMS LCM o non è stato effettuato l'accesso a quest'ultimo.

Azione

Fornire i dettagli relativi al CMS LCM o accedere a quest'ultimo.

18.1.2 Il CMS è nullo o non connesso. Il CMS può essere l'origine o la destinazione. (LMC 00002)

Causa

Non sono stati forniti dettagli relativi al CMS (origine o/e destinazione) o/e non è stato effettuato l'accesso a quest'ultimo.

Azione

Fornire i dettagli relativi al CMS (origine o/e destinazione) o/e accedere a quest'ultimo.

18.1.3 Il nome utente è nullo o vuoto. (LMC 00003)

Causa

Nome utente non fornito.

Azione

Fornire un nome utente valido.

18.1.4 La password è nulla o vuota. (LMC 00004)

Causa

Password non fornita.

Azione

Fornire la password esatta.

18.1.5 Nessuna risorsa da esportare. (LMC 00005)

Causa

Il file BIAR specificato non è presente o è vuoto.

Azione

Selezionare un file BIAR valido.

18.1.6 Il CMS di origine è nullo o non connesso. (LMC 00006)

Causa

Non sono stati forniti dettagli relativi al CMS di origine o non è stato effettuato l'accesso a quest'ultimo.

Azione

Fornire i dettagli relativi al CMS di origine o accedere a quest'ultimo.

18.1.7 Il CMS di destinazione è nullo o non connesso. (LMC 00007)

Causa

Non sono stati forniti dettagli relativi al CMS di destinazione o non è stato effettuato l'accesso a quest'ultimo.

Azione

Fornire i dettagli relativi al CMS di destinazione o accedere a quest'ultimo.

18.1.8 Destinazione e origine non possono essere uguali. (LMC 00008)

Causa

Il CMS di origine e quello di destinazione coincidono.

Azione

Selezionare un CMS di destinazione diverso da quello di origine.

18.1.9 Accesso a BusinessObjects LifeCycle Manager non riuscito. (LMS 00001)

Causa

È possibile che il nome utente e/o la password non siano validi.

Azione

Fornire un nome utente e/o una password validi.

18.1.10 Disconnessione da Lifecycle Management Console per la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence non riuscita. (LMS 00002)

Causa

Il CMS potrebbe essere inattivo.

Azione

Nessuna.

18.1.11 Il processo contiene un ID principale inferiore a zero. Il processo non è valido. (LMS 00003)

Causa

L'ID principale del processo non è valido.

Azione

Fornire un ID principale valido per il processo.

18.1.12 Creazione processo non riuscita. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 00004)

Causa

Il CMS LCM potrebbe essere inattivo. Per individuare altre cause, fare riferimento all'analisi dello stack.

Azione

Riavviare il CMS LCM o fare riferimento all'analisi dello stack ed eseguire le correzioni necessarie.

18.1.13 Impossibile salvare il processo. (LMS 00005)

Causa

Il CMS LCM potrebbe essere inattivo. Per individuare altre cause, fare riferimento all'analisi dello stack.

Azione

Riavviare il CMS LCM o fare riferimento all'analisi dello stack ed eseguire le correzioni necessarie.

18.1.14 Impossibile creare un processo da un processo esistente. (LMS 00006)

Causa

Il processo potrebbe essere inesistente.

Azione

Selezionare un processo valido.

18.1.15 Accesso al CMS (origine/destinazione) non riuscito. (LMS 00007)

Causa

È possibile che il nome utente e/o la password non siano validi.

Azione

Fornire un nome utente e/o una password validi.

18.1.16 Disconnessione dal CMS (origine/destinazione) non riuscita. (LMS 00008)

Causa

Il CMS potrebbe essere inattivo.

Azione

Nessuna.

18.1.17 Promozione del processo non riuscita. (LMS 00009)

Causa

Per individuare la causa esatta, fare riferimento all'analisi dello stack.

Azione

Fare riferimento all'analisi dello stack ed eseguire l'azione appropriata.

18.1.18 Verificare l'analisi dello stack per stabilire perché il processo non è stato eseguito. (LMS 00010)

Causa

Il processo di pianificazione potrebbe essere inattivo.

Azione

Riavviare il processo di pianificazione.

18.1.19 Pianificazione del processo non riuscita. (LMS 00011)

Causa

Il processo di pianificazione potrebbe essere inattivo.

Azione

Riavviare il processo di pianificazione.

18.1.20 Impossibile recuperare il processo. Selezionare un processo LCM valido. (LMS 00012)

Causa

Il processo potrebbe essere inesistente.

Azione

Selezionare un processo valido.

18.1.21 Impossibile recuperare il processo in base al nome. (LMS 00013)

Causa

Il processo con il nome specificato potrebbe essere inesistente.

Azione

Fornire un nome di processo valido.

18.1.22 Impossibile recuperare la cronologia del processo. (LMS 00014)

Causa

La cronologia del processo potrebbe essere inesistente.

Azione

Nessuna.

18.1.23 Impossibile recuperare risorse univoche dall'insieme di dipendenze specificato. (LMS 00015)

Causa

È possibile che non siano presenti risorse univoche o che le dipendenze non siano valide.

Azione

Verificare la presenza di risorse univoche o fornire dipendenze valide.

18.1.24 `Impossibile recuperare l'infoobject con cuid = {0}. (LMS 00016)`

Causa

L'Infoobject potrebbe essere inesistente.

Azione

Selezionare un Infoobject valido.

18.1.25 `Query {0} non riuscita. (VDS 00013) (LMS 00017)`

Causa

È possibile che l'utente non disponga dei diritti necessari. Per individuare altre cause, fare riferimento all'analisi dello stack.

Azione

Fornire all'utente i diritti necessari o fare riferimento all'analisi dello stack ed eseguire le correzioni necessarie.

18.1.26 `Impossibile eliminare l'elenco di risorse dal processo. (LMS 00018)`

Causa

Le risorse potrebbero essere inesistenti.

Azione

Selezionare risorse valide.

18.1.27 Errore durante l'impostazione di eventi abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 00019)

Causa

Il servizio di controllo potrebbe essere inattivo.

Azione

Riavviare il servizio di controllo.

18.1.28 Errore durante il recupero di eventi di controllo supportati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 00020)

Causa

È possibile che non siano presenti eventi di controllo supportati o che il servizio di controllo sia inattivo.

Azione

Riavviare il servizio di controllo.

18.1.29 Errore durante il recupero di eventi di controllo abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 00021)

Causa

È possibile che non siano presenti eventi di controllo abilitati o che il servizio di controllo sia inattivo.

Azione

Riavviare il servizio di controllo.

18.1.30 Si è verificata un'eccezione generale nell'applicazione LCM. Fare riferimento all'analisi dello stack per ulteriori informazioni. (LMS 00022)

Causa

Per individuare la causa esatta, fare riferimento all'analisi dello stack.

Azione

Fare riferimento all'analisi dello stack ed eseguire l'azione appropriata.

18.1.31 Impossibile accedere al CMS di origine perché all'utente è stato negato l'accesso da parte dell'amministratore. (LMS 00023)

Causa

L'amministratore ha negato l'accesso al sistema.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

18.1.32 Impossibile accedere al CMS di destinazione perché all'utente è stato negato l'accesso da parte dell'amministratore. (LMS 00024)

Causa

L'amministratore ha negato l'accesso al sistema.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

18.1.33 La posizione del file LCMBIAR per l'importazione delle risorse è mancante o non valida. (LMS 00025)

Causa

La posizione del file LCMBIAR non è valida.

Azione

Fornire una posizione valida per il file LCMBIAR.

18.1.34 La posizione in cui esportare le risorse nel file LCMBIAR è mancante o non valida. (LMS 00026)

Causa

La posizione per l'esportazione del file LCMBIAR non è valida.

Azione

Selezionare una posizione valida per l'esportazione del file LCMBIAR.

18.1.35 Il processo selezionato è nullo o non valido. Selezionare un processo LCM valido. (LMS 00027)

Causa

Il processo selezionato non è valido.

Azione

Selezionare un processo valido.

18.1.36 Impossibile aggiungere la risorsa allo strumento di gestione delle versioni. (LMS 00101)

Causa

Il servizio VMS LCM o il servizio VMS potrebbe essere inattivo.

Azione

Riavviare il servizio VMS LCM o il servizio VMS.

18.1.37 Impossibile estrarre la risorsa. (LMS 00103)

Causa

Il servizio VMS LCM o il servizio VMS potrebbe essere inattivo.

Azione

Riavviare il servizio VMS LCM o il servizio VMS.

18.1.38 Impossibile recuperare la cronologia delle revisioni. (LMS 00104)

Causa

Il servizio VMS LCM o il servizio VMS potrebbe essere inattivo.

Azione

Riavviare il servizio VMS LCM o il servizio VMS.

18.1.39 Impossibile recuperare la revisione dalla gestione delle versioni. (LMS 00105)

Causa

Il servizio VMS LCM o il servizio VMS potrebbe essere inattivo.

Azione

Riavviare il servizio VMS LCM o il servizio VMS.

18.1.40 Impossibile recuperare l'ultima revisione. (LMS 00106)

Causa

Il servizio VMS LCM o il servizio VMS potrebbe essere inattivo.

Azione

Riavviare il servizio VMS LCM o il servizio VMS.

18.1.41 Impossibile recuperare la revisione dello spazio di lavoro. (LMS 00107)

Causa

Il servizio VMS LCM o il servizio VMS potrebbe essere inattivo.

Azione

Riavviare il servizio VMS LCM o il servizio VMS.

18.1.42 Impossibile recuperare il sistema di gestione delle versioni. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 00108)

Causa

Il CMS LCM potrebbe essere inattivo.

Azione

Riavviare il CMS LCM.

18.1.43 Impossibile ottenere la versione del repository. (LMS 00109)

Causa

Il servizio VMS LCM o il servizio VMS potrebbe essere inattivo.

Azione

Riavviare il servizio VMS LCM o il servizio VMS.

18.1.44 Errore durante la cancellazione di eventi di controllo abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 0022)

Causa

L'insieme di proprietà degli eventi di controllo nell'Appobject LCM potrebbe essere inesistente.

Azione

Nessuna.

18.2 Messaggi di errore relativi alla differenza visiva

18.2.1 Accesso al server di differenza visiva di SAP BusinessObjects non riuscito. (VDS 00001)

Causa

Nome utente o password non valida.

Azione

Immettere un nome utente o una password valida.

18.2.2 Disconnessione da Differenza visiva di BusinessObjects non riuscita. (VDS 00002)

Causa

Il CMS potrebbe essere inattivo.

Azione

Riprovare in un secondo momento.

18.2.3 Errore durante il recupero dell'elenco di CMS. (VDS 00003)

Causa

È possibile che il file archiviato nell'elenco di CMS sia danneggiato.

Azione

Ricreare l'elenco di CMS.

18.2.4 Accesso a CMS (origine o destinazione) non riuscito. (VDS 00004)

Causa

Nome utente o password non valida.

Azione

Immettere un nome utente o una password valida.

18.2.5 Disconnessione da CMS (origine o destinazione) non riuscita. (VDS 00005)

Causa

Il CMS potrebbe essere inattivo.

Azione

Riprovare in un secondo momento.

18.2.6 Errore nella pianificazione del processo (VDS 00006)

Causa

Non è possibile salvare il processo a causa di diritti insufficienti.

Azione

Impostare i diritti corretti.

18.2.7 Si è verificata un'eccezione generale nel server di differenza visiva.
Fare riferimento all'analisi dello stack per ulteriori informazioni. (VDS 00007)

Causa

Per individuare la causa esatta, fare riferimento all'analisi dello stack.

Azione

Fare riferimento all'analisi dello stack ed eseguire l'azione appropriata.

18.2.8 Azione di confronto non riuscita. (VDS 00008)

Causa

È possibile che il servizio di differenza visiva sia inattivo. Per altre cause fare riferimento ai registri.

Azione

Riavviare il servizio di differenza visiva o fare riferimento ai registri ed eseguire le correzioni necessarie.

18.2.9 Impossibile inizializzare il file " {0} ". (VDS 00009)

Causa

L'FRS potrebbe essere inattivo.

Azione

Riavviare l'FRS.

18.2.10 Impossibile impostare l'elenco di oggetti nel file " {0} ". (VDS 00010)

Causa

File non valido o senza le autorizzazioni in scrittura.

Azione

Selezionare un file valido o impostare le autorizzazioni in scrittura.

18.2.11 Impossibile creare un infoobject con ID prog = {0}. (VDS 00012)

Causa

L'ID Prog esiste già.

Azione

Nessuna.

18.2.12 Impossibile recuperare l'InfoObject con cuid = {0}. (VDS 00013)

Causa

Infoobject non valido.

Azione

Selezionare un Infoobject valido.

18.2.13 Impossibile creare un infoobject con si_id = {0}.(VDS 00014)

Causa

Non è possibile creare l'Infoobject.

Azione

Nessuna.

18.2.14 Impossibile impostare la proprietà {0} con il valore {1}.(VDS 00015)

Causa

Proprietà o valore non valido.

Azione

Verificare la proprietà o il valore.

18.2.15 Impossibile recuperare il valore della proprietà {0}.(VDS 00016)

Causa

È possibile che la proprietà non esista.

Azione

Verificare la proprietà.

18.2.16 Errore nel recupero del gestore del controllo. Fare riferimento all'analisi dello stack.(VDS 00017)

Causa

Il servizio di controllo potrebbe essere inattivo.

Azione

Riavviare il servizio di controllo.

18.2.17 Errore durante l'aggiunta di eventi di controllo. Fare riferimento all'analisi dello stack.(VDS 00018)

Causa

Il servizio di controllo potrebbe essere inattivo.

Azione

Riavviare il servizio di controllo.

18.2.18 Errore durante l'aggiunta di dettagli degli eventi di controllo. Fare riferimento all'analisi dello stack.(VDS 00019)

Causa

Il servizio di controllo potrebbe essere inattivo.

Azione

Riavviare il servizio di controllo.

18.2.19 Errore nel commit dell'evento di controllo. Fare riferimento all'analisi dello stack.(VDS 00020)

Causa

Il servizio di controllo potrebbe essere inattivo.

Azione

Riavviare il servizio di controllo.

18.2.20 Errore durante l'impostazione di eventi abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack.(VDS 00021)

Causa

Il servizio di controllo potrebbe essere inattivo.

Azione

Riavviare il servizio di controllo.

18.2.21 Errore durante il recupero di eventi di controllo supportati. Fare riferimento all'analisi dello stack.(VDS 00022)

Causa

Eventi di controllo non validi o servizio di controllo inattivo.

Azione

Riavviare il servizio di controllo.

18.2.22 Errore durante il recupero di eventi di controllo abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack.(VDS 00023)

Causa

È possibile che non siano presenti eventi di controllo abilitati o che il servizio di controllo sia inattivo.

Azione

Riavviare il servizio di controllo.

18.2.23 Errore durante la convalida del tipo di evento di controllo. Fare riferimento all'analisi dello stack (VDS 00024).

Causa

Il servizio di controllo potrebbe essere inattivo.

Azione

Riavviare il servizio di controllo.

18.2.24 Errore nel recupero degli oggetti evento. Fare riferimento all'analisi dello stack.(VDS 00025)

Causa

È possibile che non siano presenti oggetti evento o che il servizio di controllo sia inattivo.

Azione

Riavviare il servizio di controllo.

18.2.25 Errore durante la cancellazione di eventi di controllo abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00026)

Causa

L'insieme di proprietà degli eventi di controllo nell'oggetto App LCM potrebbe essere inesistente.

Azione

Nessuna.

18.2.26 Errore durante la generazione del token di accesso. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00027)

Causa

Il CMS potrebbe essere inattivo.

Azione

Riavviare il CMS.

18.2.27 Impossibile accedere al CMS di origine poiché l'amministratore ha negato l'accesso all'utente. (VDS 00028)

Causa

L'amministratore ha negato all'utente l'accesso al sistema.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

18.2.28 Impossibile accedere al CMS di destinazione poiché l'amministratore ha negato l'accesso all'utente. (VDS 00029)

Causa

L'amministratore ha negato all'utente l'accesso al sistema.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

18.2.29 Il CMS di VisualDiff è null o non collegato. (VDC 00001)

Causa

Non sono stati forniti dettagli relativi al CMS VisualDiff o non è stato effettuato l'accesso a quest'ultimo.

Azione

Fornire i dettagli relativi al CMS VisualDiff o accedere a quest'ultimo.

18.2.30 Il nome utente è nullo o vuoto. (VDC 00002)

Causa

Nome utente non valido.

Azione

Fornire un nome utente valido.

18.2.31 La password è null o vuota. (VDC 00003)

Causa

Password non valida.

Azione

Fornire una password valida.

18.2.32 L'autenticazione è null o vuota. (VDC 00004)

Causa

Non è stata specificata l'autenticazione.

Azione

Specificare un tipo di autenticazione.

18.2.33 Nome cartella già esistente. (VDC 00005)

Causa

Il nome della cartella esiste già.

Azione

Fornire un nome di cartella univoco.

18.2.34 Il CMS è nullo o non connesso. Il CMS potrebbe essere di origine o di destinazione. (VDC 00007)

Causa

Non sono stati forniti dettagli relativi al CMS (origine o/e destinazione) o non è stato effettuato l'accesso a quest'ultimo.

Azione

Fornire i dettagli relativi al CMS (origine o/e destinazione) o accedere a quest'ultimo.

18.2.35 Il CMS di origine è null o non collegato. (VDC 00008)

Causa

Non sono stati forniti dettagli relativi al CMS di origine o non è stato effettuato l'accesso a quest'ultimo.

Azione

Fornire i dettagli relativi al CMS di origine o accedere a quest'ultimo.

18.2.36 Il CMS di destinazione è null o non collegato. (VDC 00009)

Causa

Non sono stati forniti dettagli relativi al CMS di destinazione o non è stato effettuato l'accesso a quest'ultimo.

Azione

Fornire i dettagli relativi al CMS di destinazione o accedere a quest'ultimo.

18.2.37 Errore durante l'analisi della data in base al formato specificato. (VDC
00010)

Causa

Formato della data non valido impostato nello scheduler.

Azione

Impostare la data nel formato valido.

19 Messaggi di errore Elenco di valori

19.1 Messaggi di errore Elenco di valori (LOV)

I messaggi di errore relativi a Elenco di valori comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
LOV0001 - LOV0002	Elenco di valori (LOV)

19.1.1 Troppi valori selezionati. (LOV0001)

Causa

Da un elenco dei valori del Pannello delle query, l'utente ha tentato di selezionare un numero di valori superiore a quello autorizzato. Per impostazione predefinita, si possono selezionare contemporaneamente 99 valori al massimo.

Azione

Limitare il numero di valori selezionati a meno di 99.

Causa

Sono stati selezionati meno di 99 valori, ma viene visualizzato il messaggio di errore. Ciò significa che è stata impostata una restrizione nel file prm che corrisponde al proprio database. Questa restrizione appare come parametro [MAX_INLIST_VALUES](#).

Azione

Rimuovere il parametro, oppure impostare il limite a un numero superiore.

19.1.2 Non si è autorizzati ad accedere all'universo. (LOV0002)

Causa

Non si hanno diritti all'universo (a cui sono stati assegnati gli elenchi dei valori).

Azione

Consultare il supervisore di BusinessObjects per sapere quali sono gli universi su cui si può lavorare.

19.2 Messaggi di errore relativi all'elenco di valori (VAR)

I messaggi di errore relativi all'elenco di valori comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
VAR0001	Elenco di valori (LOV)

19.2.1 Errore di sintassi (VAR0001)

Causa

La query contiene una condizione con un prompt per cui si deve immettere uno o più valori utilizzando un separatore tra ognuno di essi. Solitamente, si tratta di un punto e virgola (;) o di una virgola (,). Questa impostazione è definita nel Pannello di controllo di Windows (Impostazioni internazionali).

L'errore proviene da un uso sbagliato del separatore. Probabilmente è stato immesso all'inizio del prompt, oppure involontariamente due volte tra due valori.

Azione

Dalla finestra di dialogo Immetti o seleziona valori, inserire di nuovo il valore utilizzando un separatore tra ogni valore.

20 Errori di Live Office (LO)

I messaggi di errore di Live Office comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
LO 01001 - LO 26627	Errori di Live Office

20.1 LO 01000 - LO 01999

20.1.1 Applicazione non pronta. Riprovare in seguito. (LO 01001)

Causa

L'applicazione Microsoft Office non è pronta ad accettare i dati.

Azione

Uscire dall'applicazione di Microsoft Office e riavviarla.

20.1.2 Si è verificato un errore durante l'aggiornamento. (LO 01003)

Causa

È possibile che questo errore si verifichi per uno dei seguenti motivi:

- Il report è danneggiato.
- L'oggetto Live Office è stato inserito in aree non supportate, ad esempio nello schema diapositiva di Microsoft PowerPoint.
- Il server non è accessibile.

Azione

- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido. Disconnettersi e accedere alla piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence nella finestra di dialogo delle opzioni dell'applicazione Live Office. Riavviare l'applicazione Microsoft Office.
- Non inserire oggetti Live Office in aree non supportate.
- Ripristinare la connessione di rete o avviare il server.

20.1.3 Impossibile aggiornare il documento. (LO 01004)

Causa

Questo errore si verifica quando si aggiorna il documento Office che è stato creato in una versione precedente di Live Office. Potrebbe verificarsi per i seguenti motivi:

- Il report è danneggiato.
- Il server non è accessibile.

Azione

- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido. Disconnettersi e accedere alla piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence nella finestra di dialogo delle opzioni dell'applicazione Live Office. Riavviare l'applicazione Microsoft Office.
- Ripristinare la connessione di rete o avviare il server.

20.1.4 Per evitare la perdita di dati, in Microsoft Excel non è possibile spostare al di fuori del foglio di lavoro le celle con contenuto. (LO 01005)

Causa

Per evitare la perdita di dati, Microsoft Office Excel non sposta le celle con contenuto all'esterno del foglio di lavoro.

Azione

Se non vi sono dati nelle celle che possono essere spostate all'esterno del foglio di lavoro, è possibile reimpostare le celle che Excel considera non vuote. A tale scopo, premere **CTRL+Fine** per individuare l'ultima

cella non vuota sul foglio di lavoro. Eliminare la cella e tutte le celle tra la cella e l'ultima riga e l'ultima colonna di dati. Fare clic su [Salva](#).

20.2 LO 02000 - LO 02999

20.2.1 Creazione sessione non riuscita. Controllare la connessione al servizio Web. (LO 02001)

Causa

Non è possibile connettere Live Office al servizio Web SAP BusinessObjects. È possibile che la connessione di rete non sia disponibile o che il servizio Web SAP BusinessObjects non risponda.

Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC per verificare che il servizio Web sia attivo.

20.2.2 Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02002)

Causa

Non è possibile connettere Live Office al servizio Web SAP BusinessObjects. È possibile che la connessione di rete non sia disponibile o che il servizio Web SAP BusinessObjects non risponda.

Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC per verificare che il servizio Web sia attivo.

20.2.3 Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02003)

Causa

Non è possibile connettere Live Office al servizio Web SAP BusinessObjects. È possibile che la connessione di rete non sia disponibile o che il servizio Web SAP BusinessObjects non risponda.

Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC per verificare che il servizio Web sia attivo.

20.2.4 Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02004)

Causa

Non è possibile connettere Live Office al servizio Web SAP BusinessObjects. È possibile che la connessione di rete non sia disponibile o che il servizio Web SAP BusinessObjects non risponda.

Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC per verificare che il servizio Web sia attivo.

20.2.5 Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02005)

Causa

Non è possibile connettere Live Office al servizio Web SAP BusinessObjects. È possibile che la connessione di rete non sia disponibile o che il servizio Web SAP BusinessObjects non risponda.

Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC per verificare che il servizio Web sia attivo.

20.2.6 `Si è verificato un errore durante l'apertura del file. (LO 02006)`

Causa

Il documento Office aperto è stato rimosso dalla piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence o il CMS e il servizio Web non sono accessibili.

Azione

- Nella finestra di dialogo delle opzioni dell'applicazione Live Office, disconnettersi dalla piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence e accedere nuovamente.
- Chiudere l'applicazione Microsoft Office e riavviarla.
- In BI Launch Pad verificare l'esistenza del documento.
- Eseguire il ping del server per verificare il funzionamento corretto della connessione di rete. Accedere inoltre alla CMC e verificare che il server CMS e il server Web funzionino.

20.2.7 `Si è verificato un errore durante il salvataggio del file. (LO 02007)`

Causa

Questo errore può verificarsi per le seguenti ragioni:

- È possibile che non si disponga dei diritti necessari per modificare gli oggetti nella cartella in cui li si è salvati.
- Il server CMS e il servizio Web non sono accessibili.
- Il documento Office aperto è stato rimosso dalla piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Azione

- Nella finestra di dialogo delle opzioni dell'applicazione Live Office, disconnettersi dalla piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence, accedere nuovamente e provare di nuovo a eseguire il salvataggio.
- Riavviare l'applicazione Microsoft Office e provare di nuovo a eseguire il salvataggio.

- Verificare di disporre dei diritti necessari per accedere alla cartella.
- Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il CMS e i servizi Web siano attivi.
- Assicurarsi che il documento Office esista in BI Launch Pad.

20.2.8 Si è verificato un errore durante la ricerca delle proprietà di Crystal Report. (LO 02008)

Causa

Crystal Report non è disponibile: non esiste o è stato rimosso dalla posizione specificata oppure la connessione al servizio Web SAP BusinessObjects non è disponibile.

Azione

- Assicurarsi che il server sia accessibile e che il servizio Web funzioni correttamente.
- In BI Launch Pad verificare l'esistenza del documento.
- In Live Office, selezionare l'oggetto e fare clic su "Visualizza oggetto nel browser Web" per verificare che possa essere aperto. In caso negativo, nella finestra di dialogo delle opzioni dell'applicazione di Live Office disconnettersi dalla piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence e accedere nuovamente. Chiudere inoltre l'applicazione Microsoft Office e riavviarla.

20.2.9 Server non disponibile. Controllare la connessione di rete e lo stato del server. (LO 02009)

Causa

Non è possibile connettere Live Office al servizio Web SAP BusinessObjects. È possibile che la connessione di rete non sia disponibile o che il servizio Web SAP BusinessObjects non risponda.

Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC per verificare che il servizio Web e il server CMS siano attivi.

20.2.10 Si è verificato un errore durante l'apertura del report. Il report non esiste, non si dispone di diritti sufficienti per aprire il report oppure non è possibile stabilire una connessione al servizio Web di BusinessObjects. (LO 02010)

Causa

Non è possibile aprire il documento nella cache di Live Office. Il documento non esiste, non si dispone di privilegi sufficienti per il report o non è possibile connettersi al servizio Web SAP BusinessObjects.

Azione

Verificare se il documento esiste e se si dispone di privilegi sufficienti in BI Launch Pad. In caso affermativo, chiudere e avviare l'applicazione Microsoft Office, quindi riprovare.

20.2.11 Si è verificato un errore durante il salvataggio del report. Il report non esiste oppure non è possibile stabilire una connessione al servizio Web di BusinessObjects. (LO 02011)

Causa

Non è possibile salvare il documento nella cache di Live Office. Il documento non esiste o non è possibile connettersi al servizio Web SAP BusinessObjects.

Azione

Verificare se il documento esiste in BI Launch Pad. In caso affermativo, chiudere e avviare l'applicazione Microsoft Office, quindi riprovare.

20.2.12 Errore durante l'aggiornamento del report. (LO 02012)

Causa

Questo errore è dovuto a uno dei seguenti motivi:

- L'oggetto Live Office è stato inserito in aree non supportate, ad esempio nello schema diapositiva di Microsoft PowerPoint.
- Il report è danneggiato.
- Il server non è accessibile.

Azione

- Non disegnare oggetti Live Office in aree non supportate.
- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido.
- Verificare la connessione di rete o avviare il server.

20.2.13 Errore durante l'inserimento dei dati del gruppo di righe. (LO 02013)

Causa

Questo errore è dovuto a uno dei seguenti motivi:

- L'oggetto Live Office è stato inserito in aree non supportate, ad esempio nello schema diapositiva di Microsoft PowerPoint.
- Il report è danneggiato.
- Il server non è accessibile.

Azione

- Non disegnare oggetti Live Office in aree non supportate.
- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido.
- Verificare la connessione di rete o avviare il server.

20.2.14 Errore durante l'inserimento della parte report. (LO 02014)

Causa

Questo errore è dovuto a uno dei seguenti motivi:

- L'oggetto Live Office è stato inserito in aree non supportate, ad esempio nello schema diapositiva di Microsoft PowerPoint.
- Il report è danneggiato.

- Il server non è accessibile.

Azione

- Non disegnare oggetti Live Office in aree non supportate.
- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido.
- Verificare la connessione di rete o avviare il server.

20.2.15 Errore durante l'inserimento del segmento di pagina. (LO 02015)

Causa

Questo errore è dovuto a uno dei seguenti motivi:

- L'oggetto Live Office è stato inserito in aree non supportate, ad esempio nello schema diapositiva di Microsoft PowerPoint.
- Il report è danneggiato.
- Il server non è accessibile.

Azione

- Non disegnare oggetti Live Office in aree non supportate.
- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido.
- Verificare la connessione di rete o avviare il server.

20.2.16 Errore durante l'inserimento della tabella a campi incrociati. (LO 02016)

Causa

Questo errore è dovuto a uno dei seguenti motivi:

- L'oggetto Live Office è stato inserito in aree non supportate, ad esempio nello schema diapositiva di Microsoft PowerPoint.
- Il report è danneggiato.
- Il server non è accessibile.

Azione

- Non disegnare oggetti Live Office in aree non supportate.
- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido.
- Verificare la connessione di rete o avviare il server.

20.2.17 `Si è verificato un errore nel documento Microsoft Office. (LO 02017)`

Causa

Si è verificato un errore relativo all'SDK di Office.

Azione

Chiudere e riavviare l'applicazione Office. Se il problema persiste, mantenere il file di registro di Live Office e contattare il supporto tecnico di SAP BusinessObjects.

20.2.18 `Si è verificato un errore in una query della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 02018)`

Causa

Non è possibile connettersi al servizio Web SAP BusinessObjects a causa di una mancata connessione di rete o dell'inattività del servizio Web SAP BusinessObjects.

Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il servizio Web sia attivo.

20.2.19 Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02019)

Causa

Non è possibile connettersi al servizio Web SAP BusinessObjects a causa di una mancata connessione di rete o dell'inattività del servizio Web SAP BusinessObjects.

Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il servizio Web sia attivo.

20.2.20 Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02020)

Causa

Non è possibile connettersi al servizio Web SAP BusinessObjects a causa di una mancata connessione di rete o dell'inattività del servizio Web SAP BusinessObjects.

Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il servizio Web sia attivo.

20.2.21 Origine dati non trovata. (LO 02021)

Causa

Il report Crystal non è disponibile. Non esiste o è stato rimosso.

Azione

Verificare se il documento esiste in BI Launch Pad o fare clic su "Visualizza oggetto nel browser Web" per determinare se esiste o meno.

20.2.22 Origine dati non trovata. (LO 02022)

Causa

Il documento Web Intelligence non è disponibile. Non esiste o è stato rimosso.

Azione

Verificare se il documento esiste in BI Launch Pad o fare clic su "Visualizza oggetto nel browser Web" per determinare se esiste o meno.

20.2.23 Origine dati non trovata. (LO 02023)

Causa

L'universo non esiste più perché è stato modificato o eliminato.

Azione

Accedere a BI Launch Pad con lo stesso account utente e verificare se l'universo è disponibile.

20.2.24 Istanza più recente del report non trovata. (LO 02024)

Causa

Non è possibile trovare un documento pianificato valido.

Azione

Accedere a BI Launch Pad e verificare se l'istanza del report è stata pianificata correttamente. Assicurarsi che l'istanza sia del tipo di report corretto.

20.2.25 Errore durante l'inizializzazione del visualizzatore parte report. (LO 02025)

Causa

Questo errore è dovuto a uno dei seguenti motivi:

- Il report è danneggiato.
- Connessione al servizio Web SAP BusinessObjects non riuscita.
- Mancata corrispondenza dei file del visualizzatore.

Azione

In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido. Accedere e disconnettersi da BOE utilizzando la finestra di dialogo Live Office. Chiudere e riavviare l'applicazione Office. Assicurarsi che il server sia accessibile e che il servizio Web sia attivo. Se il problema persiste, reinstallare Live Office.

20.2.26 Errore durante la selezione di un oggetto nel visualizzatore parte report. (LO 02026)

Causa

Questo errore è dovuto a uno dei seguenti motivi:

- Il report è danneggiato.
- Connessione al servizio Web SAP BusinessObjects non riuscita.
- Mancata corrispondenza dei file del visualizzatore.

Azione

In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido. Accedere e disconnettersi da BOE utilizzando la finestra di dialogo Live Office. Chiudere e riavviare l'applicazione Office. Assicurarsi che il server sia accessibile e che il servizio Web sia attivo. Se il problema persiste, reinstallare Live Office.

20.2.27 Selezionare una parte del report. (LO 02027)

Causa

Non sono stati selezionati oggetti nel visualizzatore.

Azione

Selezionare un oggetto Live Office prima di utilizzare la funzionalità.

20.2.28 Errore durante l'inizializzazione di Repository Explorer. (LO 02028)

Causa

Il controllo dell'Explorer Repository non è stato caricato. La connessione al servizio Web SAP BusinessObjects non riesce o alcuni file non corrispondono.

Azione

Chiudere e riavviare l'applicazione Office, quindi riprovare. Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il servizio Web sia attivo. Se il problema persiste, reinstallare Live Office.

20.2.29 Si è verificato un errore dal controllo del visualizzatore. (LO 02029)

Causa

Si è verificato un errore durante il tentativo di visualizzazione del report nel visualizzatore delle parti di report. Il documento non è disponibile, alcuni server sono inattivi o alcuni file non corrispondono.

Azione

- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido.
- Accedere e disconnettersi da BOE utilizzando la finestra di dialogo Live Office.

- Chiudere e riavviare l'applicazione Office.
- Assicurarsi che il server sia accessibile e che il servizio Web sia attivo.

Se il problema persiste, reinstallare Live Office.

20.2.30 si è verificato un errore dal controllo del parametro. (LO 02030)

Causa

- Il documento non è disponibile o è danneggiato.
- Il server non è attivo.
- Mancata corrispondenza dei file.

Azione

- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido.
- Accedere e disconnettersi da BOE utilizzando la finestra di dialogo Live Office.
- Chiudere e riavviare l'applicazione Office.
- Assicurarsi che il server sia accessibile e che il servizio Web sia attivo.

Se il problema persiste, reinstallare Live Office.

20.2.31 Errore nella finestra di dialogo del prompt. (LO 02031)

Causa

Il documento non è disponibile o è danneggiato o alcuni server sono inattivi.

Azione

- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido.
- Accedere e disconnettersi da BOE utilizzando la finestra di dialogo Live Office.
- Chiudere e riavviare l'applicazione Office.

20.2.32 Si è verificato un errore dal pannello di specificazione della query.
(LO 02032)

Causa

L'universo non è disponibile o è danneggiato o alcuni server sono inattivi.

Azione

In BI Launch Pad, verificare che l'universo sia valido. Disconnettersi e accedere a BOE utilizzando la finestra di dialogo Live Office oppure chiudere e riavviare l'applicazione Office. Assicurarsi che il server sia accessibile e che il servizio Web sia attivo. Se il problema persiste, utilizzare Live Office QP Wizard per creare di nuovo la query.

20.2.33 Si è verificato un errore durante la ricerca di valori del campo. (LO 02035)

Causa

Non è possibile recuperare i valori per il campo. Il report Crystal non è disponibile o il servizio di Crystal Reports non è in esecuzione.

Azione

In BI Launch Pad verificare l'esistenza del documento. Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare se il servizio Web e i Report Application Server sono attivi.

20.2.34 Impossibile visualizzare la finestra di dialogo Proprietà dell'oggetto Live Office perché nel documento corrente non esistono oggetti. (LO 02038)

Causa

È visualizzata la finestra Proprietà per un oggetto Live Office danneggiato. Questo errore può essersi verificato perché un utente ha modificato manualmente l'oggetto Live Office.

Azione

Fare clic su tutte le voci di menu nel menu "Vai all'oggetto" di Live Office per rimuovere gli oggetti Live Office danneggiati. In alternativa, eliminare l'oggetto Live Office manualmente e fare clic sulle voci del menu "Vai all'oggetto" di Live Office.

20.2.35 `Specifica query documento Web Intelligence non valida. (LO 02039)`

Causa

Il documento Office è danneggiato o la versione del client Live Office non corrisponde alla versione della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Azione

- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido.
- Accedere e disconnettersi da BOE dalla finestra di dialogo Live Office.
- Chiudere e riavviare l'applicazione Office.
- Assicurarci che le versioni del client Live Office e della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence siano compatibili.

Se il problema persiste, ricreare il documento Office.

20.2.36 `Errore durante l'accesso. (LO 02040)`

Causa

È possibile che questo errore si verifichi per uno dei seguenti motivi:

- informazioni per l'accesso non corrette
- Il server della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence non è in esecuzione
- Il servizio Web è inattivo
- La connessione alla rete locale non è disponibile
- Si sta effettuando la connessione a una versione precedente del servizio Web

Se l'errore non è elencato, esaminare i dettagli dell'errore.

Azione

- Fornire informazioni di accesso valide.
- Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il servizio Web sia attivo. In caso contrario verificare la connessione di rete o avviare il server.
- Fornire l'URL corretto del servizio Web.

20.2.37 Live Office non è installato correttamente. Definizione {0} mancante nel file AssemblyInfo.xml. (LO 02041)

Causa

L'installazione di Live Office è danneggiata.

Azione

Reinstallare Live Office.

20.2.38 Live Office non è installato correttamente. Si è verificato un errore durante la riproduzione del generatore predefinito di {0}. (LO 02042)

Causa

L'installazione di Live Office è danneggiata.

Azione

Reinstallare Live Office.

20.2.39 Live Office non è installato correttamente. Si è verificato un errore durante il caricamento della classe {0}. (LO 02043)

Causa

L'installazione di Live Office è danneggiata.

Azione

Reinstallare Live Office.

20.2.40 Si è verificato un errore durante l'inizializzazione della procedura guidata di inserimento. Controllare la connessione al servizio Web. (LO 02044)

Causa

Il documento Office è di sola lettura o il report è danneggiato.

Azione

Assicurarsi che il documento Office sia abilitato alla scrittura. Rimuovere l'oggetto precedente e reinserirlo.

20.2.41 Impossibile aggiornare il parametro. (LO 02045)

Causa

Il tipo di valore immesso non corrisponde al tipo di valore previsto.

Azione

Immettere il valore corretto.

20.2.42 Il parametro immesso non corrisponde al tipo di parametro previsto. (LO 02046)

Causa

Il parametro immesso non corrisponde al tipo di parametro previsto.

Azione

Immettere un valore che corrisponda al tipo di parametro previsto.

20.2.43 Impossibile trovare un'istanza corrispondente al tipo di report dell'oggetto Live Office. (LO 02047)

Causa

L'istanza non esiste in BI Launch Pad.

Azione

Verificare se l'istanza del tipo di report corrispondente esiste in BI Launch Pad. Se non esiste, ripianificare un'istanza del tipo di report corrispondente dell'oggetto Live Office.

20.2.44 Si è verificato un errore durante la richiesta del token dal servizio REST. (LO 02049)

Causa

Si verifica durante la richiesta del token REST dal sistema durante il processo di accesso.

Azione

Verificare il servizio Web RESTful e accedere nuovamente.

20.2.45 I prompt con contesti nidificati non sono supportati. (LO 02050)

Causa

I contesti nidificati nei report Web Intelligence non sono supportati.

Azione

Modificare il report o selezionarne un altro.

20.2.46 La richiesta REST non è stata in grado di estrarre l'ID oggetto dal sistema BOE. (LO 02052)

Causa

Si è verificato un problema di rete, il server Web è inattivo o l'oggetto è stato eliminato.

Azione

Verificare la rete, i server BOE, l'esistenza del report o dell'oggetto report.

20.3 LO 26000 - LO 26999

20.3.1 Si è verificato un errore con Live Office. (LO 26000)

Causa

Il servizio Web SAP BusinessObjects Live Office ha rilevato un errore imprevisto.

Azione

Riprovare o riavviare l'applicazione Office.

20.3.2 Non si dispone di una licenza valida per utilizzare BusinessObjects Live Office. Contattare l'amministratore di sistema della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26003)

Causa

Non si dispone di una licenza valida per utilizzare i servizi Web di SAP BusinessObjects Live Office.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema per verificare se esiste un codice valido.

20.3.3 È possibile che si sia connessi alla versione errata dei servizi Web SAP BusinessObjects o che la distribuzione dei servizi Web sia danneggiata. (LO 26002)

Causa

È possibile che si sia connessi alla versione errata dei servizi Web SAP BusinessObjects o che la distribuzione dei servizi Web sia danneggiata.

Azione

Assicurarsi di connettersi a una versione compatibile dei servizi Web. Se il problema persiste, contattare l'amministratore di SAP BusinessObjects.

20.3.4 Si è verificato un errore con il servizio Web SAP BusinessObjects Live Office. (LO 26004)

Causa

Il servizio Web SAP BusinessObjects Live Office ha rilevato un errore imprevisto.

Azione

Riprovare o riavviare l'applicazione Office.

20.3.5 Impossibile analizzare XML. (LO 26005)

Causa

La versione del client Live Office è più recente del servizio Web SAP BusinessObjects.

Azione

Installare una versione compatibile del client Live Office.

20.3.6 La versione XML client è più recente della versione XML server. (LO 26006)

Causa

La versione del client Live Office è più recente del servizio Web SAP BusinessObjects.

Azione

Utilizzare una versione compatibile del servizio Web Live Office o abilitare, se esiste, la versione precedente di Live Office.

20.3.7 Connessione alla piattaforma BusinessObjects Business Intelligence interrotta. Provare nuovamente ad accedere. (LO 26007)

Causa

Non è possibile connettersi al servizio Web SAP BusinessObjects a causa di una mancata connessione di rete o dell'inattività del servizio Web SAP BusinessObjects.

Azione

Verificare la connessione di rete e riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore di SAP BusinessObjects per verificare se il server è inattivo.

20.3.8 L'opzione di aggiornamento corrente richiede dati salvati che non esistono. (LO 26008)

Causa

L'opzione di aggiornamento corrente richiede un'istanza di report inesistente.

Azione

Modificare l'opzione di aggiornamento dell'oggetto o ripubblicare il report con i dati salvati.

20.3.9 Memoria esaurita nel server Web. Contattare l'amministratore di sistema. (LO 26009)

Causa

La memoria sul server Web è esaurita.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema per verificare la configurazione del server Web. Riavviare il server Web e riprovare.

20.3.10 Si è verificato un problema con il servizio di ricerca. L'operazione di ricerca è danneggiata. (LO 26010)

Causa

Il servizio di ricerca non risponde.

Azione

Verificare l'eventuale arresto del servizio di ricerca.

20.3.11 Live Office ha riscontrato un problema e non può completare l'azione richiesta. (LO 26300)

Causa

Live Office ha riscontrato un problema e non può completare l'azione richiesta.

Azione

Disconnettersi e riconnettersi al server della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence o riaprire il documento.

20.3.12 L'opzione di aggiornamento corrente richiede un'istanza di report non esistente. (LO 26301)

Causa

L'opzione di aggiornamento corrente richiede un'istanza di report inesistente.

Azione

Modificare l'opzione di aggiornamento dell'oggetto o utilizzare la CMC per pianificare una nuova istanza.

20.3.13 La connessione al report "{0}-{1}" non esiste. (LO 26302)

Causa

Il documento Web Intelligence non è disponibile. Non esiste o è stato rimosso.

Azione

Verificare se il documento esiste in BI Launch Pad o utilizzare Imposta posizione in Live Office per ridefinire l'origine del report.

20.3.14 Impossibile connettersi al servizio Web di Web Intelligence Report Engine. (LO 26303)

Causa

Non è possibile connettersi al servizio Web SAP BusinessObjects a causa di una mancata connessione di rete o dell'inattività del servizio Web SAP BusinessObjects.

Azione

Verificare che la connessione di rete al server della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence sia attiva. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il Web Intelligence Report Server sia attivo.

20.3.15 Impossibile connettersi al servizio Web di Web Intelligence Report Engine. (LO 26304)

Causa

Non è possibile connettersi al servizio Web SAP BusinessObjects a causa di una mancata connessione di rete o dell'inattività del servizio Web SAP BusinessObjects.

Azione

Verificare che la connessione di rete al server sia attiva. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il servizio Web sia attivo.

20.3.16 Impossibile caricare la visualizzazione resa permanente. (LO 26307)

Causa

Il documento Office è danneggiato o la versione del client Live Office non corrisponde alla versione della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Azione

Installare l'ultima versione di Live Office e riprovare. Verificare che i numeri delle versioni del servizio Web e del client siano corretti. Le versioni potrebbero non corrispondere.

20.3.17 Il tipo della parte del report è stato modificato da {0} a {1}. (LO 26310)

Causa

Il documento Web Intelligence non è disponibile o la struttura del documento Web Intelligence è cambiata.

Azione

Inserire di nuovo il documento Web Intelligence.

20.3.18 Impossibile ottenere i dati della query. (LO 26312)

Causa

È possibile che l'universo utilizzato dal documento Web Intelligence sia stato modificato o eliminato.

Azione

Da BI Launch Pad, verificare l'origine dati dell'universo per il documento Web Intelligence.

20.3.19 Impossibile ottenere i dati di output della parte del report Web Intelligence oppure i dati non sono validi. (LO 26313)

Causa

Il documento non è disponibile, è danneggiato oppure il server è inattivo.

Azione

- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido.
- Nella CMC verificare che il server sia attivo.
- Accedere e disconnettersi da BOE dalla finestra di dialogo Live Office.
- Chiudere e riavviare l'applicazione Office.

20.3.20 Non si dispone di diritti sufficienti per aggiornare i dati dal report specificato. (LO 26314)

Causa

Non si dispone di diritti sufficienti per aggiornare i dati nel report specificato.

Azione

Richiedere all'amministratore della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence i diritti utente sufficienti per aggiornare il report.

20.3.21 Impossibile ottenere le informazioni sul documento. (LO 26315)

Causa

Impossibile ottenere le informazioni sul documento. Per ulteriori informazioni, vedere i dettagli del messaggio di errore.

Azione

Assicurarsi che il servizio del motore dei report sia in esecuzione e riprovare.

20.3.22 Impossibile ottenere l'oggetto Live Office. Immagine in linea non supportata. (LO 26318)

Causa

Impossibile scaricare l'immagine da Internet.

Azione

Sostituire l'immagine con una supportata.

20.3.23 Non si dispone di diritti sufficienti per recuperare i dati dal report specificato. (LO 26604)

Causa

Non si dispone di diritti sufficienti per recuperare i dati dal report specificato.

Azione

Richiedere all'amministratore della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence i diritti sufficienti.

20.3.24 La vista Live Office è danneggiata. (LO 26605)

Causa

La vista di Live Office è danneggiata.

Azione

Fare clic su tutti gli oggetti Live Office nel menu "Vai all'oggetto" di Live Office per rimuovere gli oggetti Live Office danneggiati.

20.3.25 Errore di aggiornamento. Le opzioni di aggiornamento della visualizzazione non esistono. (LO 26606)

Causa

L'opzione di aggiornamento corrente richiede un'istanza di report inesistente.

Azione

Verificare le opzioni di aggiornamento del report e riprovare. In alternativa, controllare se l'istanza pianificata nella vista di Live Office esiste.

20.3.26 Impossibile accedere a Crystal Reports Server. Verificare la connessione a Crystal Reports Server. (LO 26607)

Causa

Non è possibile accedere al Crystal Report Server. La connessione di rete o il Crystal Report Server potrebbero essere inattivi.

Azione

Verificare la connessione di rete al Crystal Report Server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il Crystal Report Server sia attivo.

20.3.27 Impossibile trovare l'oggetto piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26608)

Causa

Il documento non è disponibile, non esiste o è stato rimosso.

Azione

Verificare il percorso del report del CMS e utilizzare Imposta posizione in Live Office per ridefinire l'origine del report. In alternativa assicurarsi che l'utente disponga dei diritti sufficienti per visualizzare l'oggetto.

20.3.28 La connessione report non esiste. (LO 26610)

Causa

Non è possibile accedere al Crystal Report Server. È possibile che non vi sia la connessione di rete o che il servizio di Crystal Reports non sia disponibile.

Azione

Verificare la connessione di rete al Crystal Report Server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il servizio Web sia attivo.

20.3.29 Impossibile analizzare il valore del parametro "{0}" in "{1}" nelle impostazioni internazionali "{2}". (LO 26611)

Causa

Questo valore non corrisponde al tipo di valore richiesto per questo campo.

Azione

Modificare il valore e impostarlo sul tipo richiesto.

20.3.30 Impossibile ottenere il report Crystal. (LO 26612)

Causa

Il documento non esiste in BI Launch Pad o non è possibile connettersi al servizio Web SAP BusinessObjects.

Azione

Verificare se il documento esiste in BI Launch Pad. Se esiste, riavviare l'applicazione Office e riprovare.

20.3.31 La versione del client Live Office non corrisponde alla versione del servizio Web SAP BusinessObjects. (LO 26613)

Causa

La versione disponibile del client Live Office non è compatibile con la versione installata del servizio Web SAP BusinessObjects.

Azione

Installare una versione compatibile del client Live Office e riprovare.

20.3.32 Impossibile accedere a Crystal Reports Server. Verificare la connessione a Crystal Reports Server. (LO 26614)

Causa

Non è possibile accedere al Crystal Report Server. La connessione di rete o il Crystal Report Server non sono disponibili.

Azione

Verificare la connessione di rete al Crystal Report Server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il Crystal Report Server sia attivo.

20.3.33 Impossibile eseguire il rendering della visualizzazione. Impossibile trovare il CUID report, {0}. (LO 26615)

Causa

Impossibile trovare il report. Il report potrebbe essere inesistente.

Azione

Utilizzare la CMC per verificare che il report esista. Assicurarsi che le istanze del report o i dati salvati non siano stati rimossi dal report di origine.

20.3.34 Cella esistente. (LO 26616)

Causa

Non è possibile inserire una nuova vista perché sovrascriverà l'oggetto esistente.

Azione

Scegliere un'altra cella e riprovare.

20.3.35 Il valore immesso non corrisponde al tipo di filtro previsto. (LO 26617)

Causa

Il filtro non è valido. Il tipo di filtro non corrisponde al tipo di valore.

Azione

Utilizzare la CMC per modificare il filtro o modificare il filtro impostato in Live Office.

20.3.36 Impossibile aprire il report. (LO 26619)

Causa

Non è possibile accedere al Crystal Report Server. La connessione di rete o il Crystal Report Server potrebbero essere inattivi o il report non esiste.

Azione

Verificare la connessione di rete al Crystal Report Server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il Crystal Report Server sia attivo.

20.3.37 Impossibile caricare la visualizzazione resa permanente. (LO 26620)

Causa

La versione del client Live Office non corrisponde alla versione del servizio Web SAP BusinessObjects Live Office.

Azione

Installare l'ultima versione del servizio Web Live Office e riprovare. Verificare i numeri delle versioni del servizio Web della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence e del client. Questo errore può essere causato anche da un problema di retrocompatibilità.

20.3.38 Questo tipo di oggetto report non è supportato. (LO 26621)

Causa

Questo tipo di oggetto report non è supportato.

Azione

Inserire un altro oggetto report.

20.3.39 Impossibile aggiornare la parte del report specificata. Assicurarsi che il contesto dati specificato esista: {0}. (LO 26626)

Causa

Impossibile recuperare la parte specificata dal report. È possibile che questa parte del report manchi.

Azione

Visualizzare il report in BI Launch Pad per verificare se manca la parte specificata.

20.3.40 Parti mancanti: (LO 26627)

Causa

Impossibile recuperare la parte di report Primi N specificata. È possibile che questa parte del report manchi.

Azione

Visualizzare il report in BI Launch Pad per verificare se manca la parte specificata oppure selezionare un'altra parte di report e riprovare.

20.3.41 La versione corrente non supporta la funzionalità KeyDate SAP. (LO 26630)

Causa

La versione corrente non supporta la funzionalità KeyDate SAP.

Azione

- Eseguire l'aggiornamento a una versione più recente.
- Non utilizzare report Web Intelligence con gli universi KeyDate.

- Impostare la posizione sul report senza KeyDate.

20.3.42 Formato Java di Crystal Reports non supportato. (LO 26631)

Causa

Un report Crystal creato con Crystal Reports for Enterprise non è supportato.

Azione

Scegliere un altro report.

21 Messaggi di errore relativi a SAP BusinessObjects Mobile (MOB)

21.1 Messaggi di errore relativi a Mobile Server

21.1.1 Credenziali non valide: {0}. Assicurarsi che le informazioni sull'accesso siano corrette. (MOB 00001)

Causa

Credenziali non valide.

Azione

Verificare le impostazioni di connessione e provare ad accedere con le credenziali corrette.

21.1.2 Accesso non riuscito mediante l'autenticazione {0}. Assicurarsi che le informazioni sull'accesso siano corrette. (MOB 00002)

Causa

Credenziali non valide.

Azione

Immettere il nome utente e la password per il tipo di autenticazione specificato.

21.1.3 Impossibile aprire il documento {0}. (MOB 00005)

Causa

Programma di traduzione del documento non trovato. Contattare l'amministratore di Enterprise.

Azione

Verificare che il programma di traduzione del documento sia disponibile per il tipo di documento specificato.

21.1.4 Il documento non esiste sul server. (MOB 00006)

Causa

Si sta tentando di aprire un documento già eliminato sul server.

Azione

Aggiornare l'elenco di documenti per ottenere quello più recente dal server.

21.1.5 Si è verificato un errore interno durante la creazione del comando. Contattare l'amministratore. (MOB 00009)

Causa

Non è stato possibile creare il comando a causa di un cast dei tipi non valido per la classe del messaggio.

Azione

Contattare l'amministratore.

21.1.6 Impossibile creare una sessione dalle informazioni ricevute dal client.
(MOB 00010)

Causa

Non è stato possibile creare una sessione dalle informazioni ricevute dal client.

Azione

Provare ad accedere nuovamente.

21.1.7 Prompt non trovati per il documento. (MOB 00011)

Causa

Prompt non trovati per il documento.

Azione

Per ulteriori informazioni, contattare il designer del documento.

21.1.8 Si è verificato un errore interno durante il recupero delle informazioni
da Central Management Server. (MOB 00012)

Causa

Si è verificato un errore interno del server durante il recupero delle informazioni dal Central Management Server (CMS).

Azione

Contattare l'amministratore.

21.1.9 Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00014)

Causa

Non è stato possibile trovare le informazioni sulla classe nella richiesta client.

Azione

Contattare l'amministratore.

21.1.10 Si è verificato un errore interno durante l'apertura del documento.
Impossibile trovare la classe {0} sul server. (MOB 00015)

Causa

Non è possibile trovare la classe nel file WebIParser.jar.

Azione

Contattare l'amministratore.

21.1.11 Si è verificato un errore interno. Impossibile trovare il servizio - {0}.
(MOB 00018)

Causa

Non è possibile trovare il servizio a cui si sta tentando di accedere.

Azione

Contattare l'amministratore.

21.1.12 Si è verificato un errore interno. Impossibile trovare il servizio {0}.
(MOB 10001)

Causa

Questo errore si verifica quando l'azione richiesta non viene registrata come servizio.

Azione

Contattare l'amministratore.

21.1.13 Si è verificato un errore interno durante la creazione del servizio {0}.
(MOB 00019)

Causa

Si è verificato un errore interno durante la creazione del servizio.

Azione

Contattare l'amministratore.

21.1.14 Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00020)

Causa

Richiamo del metodo remoto non riuscito. I tipi di argomento e i nomi di argomento devono avere gli stessi valori.

Azione

Contattare l'amministratore.

21.1.15 Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00021)

Causa

Richiamo del metodo remoto non riuscito. I metodi dichiarati possono utilizzare solo argomenti di tipo booleano, int, double o java.lang.String. Non sono supportati altri tipi di dati.

Azione

Contattare l'amministratore.

21.1.16 Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00022)

Causa

Il file command_factories.properties in MobiVaultusServer.jar è danneggiato.

Azione

Contattare l'amministratore.

21.1.17 Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00023)

Causa

Richiamo del metodo remoto non riuscito. Non è possibile convertire l'argomento passato a uno dei relativi tipi primitivi.

Azione

Contattare l'amministratore.

21.1.18 L'utente non è autorizzato a sottoscrivere gli avvisi del documento. (MOB 00024)

Causa

Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per sottoscrivere gli avvisi dei documenti.

Azione

Contattare l'amministratore.

21.1.19 L'utente non è autorizzato a salvare i documenti nella memoria locale di un dispositivo. È possibile sottoscrivere l'avviso senza selezionare l'opzione 'Salva copia locale'. (MOB 00026)

Causa

Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per salvare i documenti nella memoria locale del dispositivo.

Azione

Contattare l'amministratore.

21.1.20 L'utente non è autorizzato a salvare i documenti nella memoria locale di un dispositivo. (MOB 00027)

Causa

Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per salvare i documenti nella memoria locale del dispositivo.

Azione

Contattare l'amministratore.

21.1.21 Si è verificato un errore interno del server durante l'esecuzione di una ricerca. (MOB 00028)

Causa

Si è verificato un errore interno del server durante l'esecuzione di una ricerca.

Azione

Contattare l'amministratore.

21.1.22 Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00029)

Causa

Il metodo richiesto non esiste. Per ulteriori informazioni, consultare i registri.

Azione

Contattare l'amministratore.

21.1.23 Sessione scaduta. Provare ad accedere nuovamente. (MOB 00030)

Causa

La sessione è scaduta durante la ricezione delle credenziali di accesso dal client.

Azione

Chiudere l'applicazione e provare ad accedere nuovamente.

21.1.24 Sessione scaduta. Provare ad accedere nuovamente. (MOB 00031)

Causa

Si è verificato un errore interno del server durante la ricezione delle credenziali di accesso dal client.

Azione

Uscire dall'applicazione e tentare di accedere nuovamente.

21.1.25 Push del messaggio non riuscito durante la conferma della ricezione dei dati della sessione. (MOB 00050)

Causa

Push del messaggio non riuscito a causa della mancata disponibilità della rete.

Azione

Verificare il formato dei dati di sessione ricevuti.

21.1.26 Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00060)

Causa

Si è verificato un errore interno del server poiché non è stato possibile pubblicare l'azione richiesta sul server.

Azione

Contattare l'amministratore.

21.1.27 Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00080)

Causa

Esecuzione del comando non riuscita a causa di un errore interno.

Azione

Contattare l'amministratore.

21.1.28 Si è verificato un errore interno del server durante la creazione di un'istanza per la classe {0}. (MOB 00110)

Causa

Richiamo remoto della classe non riuscito a causa di informazioni non valide.

Azione

Contattare l'amministratore.

21.1.29 Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00130)

Causa

Richiamo remoto del metodo non riuscito a causa di informazioni sul metodo non valide.

Azione

Contattare l'amministratore.

21.1.30 Si è verificato un errore interno. Il file {0} non è stato trovato oppure è danneggiato sul server. (MOB 00300)

Causa

Non è stato possibile trovare il file richiesto o il file è danneggiato.

Azione

Contattare l'amministratore.

21.1.31 Sessione scaduta. Accedere di nuovo per aprire il documento. (MOB 02003)

Causa

La sessione è scaduta.

Azione

Verificare se i metodi setInfoObjects e setSession vengono chiamati prima di openDocumentInstance, quindi provare ad accedere nuovamente.

21.1.32 L'esecuzione del prompt non è riuscita a causa di un intervallo di parametri non valido. (MOB 02017)

Causa

L'intervallo di parametri per il valore di prompt deve contenere due parametri.

Azione

Fornire l'intervallo di valori valido per l'esecuzione del prompt.

21.1.33 Valore prompt non valido. Immettere la data in un formato corretto. (MOB 02100)

Causa

Impossibile convertire la stringa nel formato della data.

Azione

Assicurarsi che la data immessa nei prompt presenti il formato valido.

21.1.34 Impossibile eseguire l'azione richiesta a causa della sintassi non valida di un tag <href>. (MOB 02120)

Causa

La sintassi del tag <href> html non è valida.

Azione

Contattare il progettista di documenti.

21.1.35 Non è possibile risolvere il nome o l'indirizzo IP del server Mobile. (MOB 20007)

Causa

Non è possibile risolvere il nome o l'indirizzo IP del server Mobile.

Azione

Specificare un nome o un indirizzo IP del server Mobile valido.

21.1.36 Impossibile salvare le impostazioni nel file {0}. (MOB 20010)

Causa

Non è possibile modificare il file delle proprietà.

Azione

Verificare se per il file è disponibile l'autorizzazione di lettura.

21.1.37 La sessione è scaduta. Eseguire nuovamente l'accesso. (MOB 00931)

Causa

La sessione è scaduta o è stata interrotta.

Azione

Uscire dall'applicazione e tentare di accedere nuovamente.

21.1.38 La class {0} non dichiara il metodo 'getEnterpriseSession'. (MOB 00929)

Causa

Parametro non valido.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

21.1.39 Impossibile richiamare il metodo 'getEnterpriseSession'. (MOB 00930)

Causa

A causa di parametri non validi, la classe non è in grado di invocare il metodo 'getEnterpriseSession'.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

21.1.40 Si è verificato un errore interno del server durante l'azione remota, è necessario fornire un nome classe. (MOB 00401)

Causa

L'API non fornisce il nome di una classe.

Azione

Immettere il nome della classe.

21.1.41 Si è verificato un errore interno del server durante l'azione remota, classe con nome {0} non trovata. (MOB 00402)

Causa

Nome della classe non valido.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

21.1.42 Si è verificato un errore interno del server durante l'azione remota, mancata corrispondenza tra argomenti - tipi {0}, valori {1} (MOB 00403)

Causa

Argomento non valido.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

21.1.43 Si è verificato un errore interno del server durante l'azione remota, non esistono metodi con nome {0}. (MOB 00405)

Causa

Argomento non valido.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

21.1.44 Impossibile ottenere dati sull'InfoObject, impossibile trovare documento con ID {0}. (MOB 00801)

Causa

Impossibile ottenere i dati sull'InfoObject.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

21.1.45 Impossibile aprire il documento, impossibile trovare documento con ID {0}. (MOB 00802)

Causa

Impossibile trovare il documento con ID {0}.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

21.1.46 Impossibile modificare sottoscrizione, impossibile trovare documento con ID {0}. (MOB 00803)

Causa

Impossibile trovare il documento con ID {0}.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

21.1.47 Impossibile sottoscrivere, impossibile trovare documento con ID {0}. (MOB 00804)

Causa

Impossibile trovare il documento con ID {0}.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

21.1.48 Impossibile ottenere dati sull'oggetto di sistema, impossibile trovare oggetto con ID {0}. (MOB 00805)

Causa

Impossibile trovare il documento con ID {0}.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

21.1.49 Impossibile eseguire l'azione richiesta a causa di un carattere non valido nell'URL {0}. (MOB 02090)

Causa

Carattere non valido nell'URL.

Azione

Contattare il progettista di documenti.

21.1.50 Impossibile creare un'istanza della classe di implementazione {0}, contattare l'amministratore di sistema. (MOB 00901)

Causa

Impossibile creare un'istanza della classe di implementazione {0}.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

21.1.51 {0} non è uno schema di autenticazione valido, contattare l'amministratore di sistema. (MOB 00902)

Causa

Schema di autenticazione non valido.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

21.1.52 Account utente ({0}) attualmente disabilitato. (MOB 00903)

Causa

L'account utente è disabilitato.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

21.1.53 Nome utente o password mancante nella richiesta. (MOB 00910)

Causa

Il nome utente e la password non sono stati immessi durante l'accesso.

Azione

Immettere il nome utente e la password e riprovare ad accedere.

21.1.54 Impossibile identificare la destinazione CMS. (MOB 00912)

Causa

Non è stato immesso il valore CMS o non è stata configurata una connessione predefinita.

Azione

Immettere un indirizzo CMS o configurare la connessione come predefinita.

21.1.55 Impossibile identificare il tipo di autenticazione. (MOB 00913)

Causa

Non è stato selezionato il tipo di autenticazione o non è stata configurata una connessione predefinita.

Azione

Immettere il tipo di autenticazione nella richiesta o configurare la connessione come predefinita.

21.1.56 Impossibile identificare il cookie di autenticazione. (MOB 00914)

Causa

Non è stato selezionato il nome del cookie o non è stata configurata una connessione predefinita.

Azione

Immettere il nome del cookie nella richiesta o configurare la connessione come predefinita.

21.1.57 Impossibile ottenere il cookie {0} dalla richiesta. (MOB 00915)

Causa

Cookie non valido.

Azione

Assicurarsi di inviare un cookie valido nella richiesta.

21.1.58 Impossibile ottenere il ticket SAP dalla richiesta. (MOB 00916)

Causa

Ticket SAP non valido nella richiesta.

Azione

Assicurarsi di inviare un ticket SAP valido nella richiesta.

21.1.59 Impossibile trovare il sistema SAP. (MOB 00917)

Causa

Sistema SAP configurato non valido.

Azione

Assicurarsi di configurare un sistema SAP valido.

21.1.60 Impossibile ottenere il token di accesso dalla richiesta. (MOB 00918)

Causa

Token di accesso a SAP BusinessObjects Enterprise mancante nella richiesta.

Azione

Assicurarsi di inviare un token di accesso insieme alla richiesta.

21.1.61 Nome del parametro utente non configurato correttamente. (MOB 00919)

Causa

Nome utente immesso non valido.

Azione

Assicurarsi di configurare un nome del parametro utente valido.

21.1.62 Utente come intestazione mancante nella richiesta. (MOB 00920)

Causa

Utente come intestazione mancante nella richiesta.

Azione

Assicurarsi di inviare l'utente come intestazione con la richiesta.

21.1.63 Nome del parametro utente non configurato correttamente. (MOB 00921)

Causa

Parametro utente mancante nella query.

Azione

Assicurarsi di inviare l'utente come intestazione con la richiesta.

21.1.64 Utente come attributo sessione mancante. (MOB 00922)

Causa

Attributo utente mancante nella sessione.

Azione

Assicurarsi di aggiungere l'attributo utente nella sessione Web.

21.1.65 Certificato X509 dell'utente mancante nella richiesta. (MOB 00924)

Causa

Certificato X509 dell'utente mancante nella richiesta inviata.

Azione

Aggiungere alla richiesta un certificato X509 valido.

21.1.66 Impossibile caricare la classe di implementazione personalizzata {0}. (MOB 00925)

Causa

Impossibile caricare la classe di implementazione personalizzata.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

21.1.67 Impossibile trovare e richiamare il metodo 'getUser' nella classe {0}. (MOB 00926)

Causa

Impossibile trovare e richiamare la classe del metodo 'getUser'.

Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

21.1.68 Errore di accesso: password non corretta. (MOB 00927)

Causa

Password non valida.

Azione

Immettere una password valida e tentare nuovamente l'accesso.

22 Messaggi di errore multi-tenancy

In questa sezione è riportato un elenco di errori comuni visualizzati dallo strumento di gestione multi-tenancy e registrati nel file di registro .csv.

Intervallo dei codici errore	Categoria
MTM 00001 - MTM 00024	Errori del file di configurazione delle proprietà
MTM 00101 - MTM 10104	Errore di lettura dei dati
MTM 01001 - MTM 01009	Errori di configurazione del database
MTM 02000 - MTM 02002	Errori dei gruppi di utenti e delle autorizzazioni
Strumento di gestione multi-tenancy	Messaggi di avviso

22.1 MTM 00001 - MTM 00024 Errori del file di configurazione delle proprietà

22.1.1 (MTM 00001) File di configurazione dell'applicazione non valido. Errore: {0}.Consultare il file di registro.

Causa

Si sono verificati errori nella specifica di alcune opzioni di configurazione.

Azione

Consultare il file di output o di registro per identificare quale opzione è errata e correggerla in base al commento corrispondente nel file di definizione modello del database di esempio installato.

22.1.2 (MTM 00002) Riservato

Causa (riservato per MTM 00002)

Testo segnaposto della causa.

Azione

Testo segnaposto dell'azione.

22.1.3 (MTM 00003) Si è verificato un errore imprevistoConsultare il file di registro.

Causa

Si è verificata una situazione imprevista.

Azione

Consultare il file di registro per visualizzare il messaggio di errore dettagliato.

22.1.4 (MTM 00004) Riservato

Causa

Testo segnaposto della causa.

Azione

Testo segnaposto dell'azione.

22.1.5 (MTM 00005) Oggetti corrispondenti non trovati in radice "{1}" in "{2}", in base a quanto specificato dall'opzione di configurazione "{3}". È stato rilevato che utilizzano la query "{0}"; verificare i percorsi dei modelli specificati con l'opzione di configurazione.

Causa

I percorsi dei modelli specificati non consentono di recuperare alcun oggetto modello.

Azione

Verificare che i percorsi dei modelli specificati siano corretti utilizzando l'opzione di configurazione. È possibile che nella cartella principale specificata non sia disponibile alcun modello.

22.1.6 (MTM 00006) Impossibile recuperare oggetti con la query {0} Consultare il file di registro.

Causa

Si è verificato un errore durante il recupero di oggetti da CMS o Object Manager.

Azione

Per maggiori dettagli sulla causa principale consultare il file di registro. Controllare la sintassi della query, la disponibilità di CMS e l'accessibilità dell'oggetto.

22.1.7 (MTM 00007) Impossibile recuperare oggetti modello da "{1}", specificato dall'opzione di configurazione "{2}", nella cartella principale "{0}" Consultare il file di registro.

Causa

Si è verificato un errore durante il recupero di oggetti modello da CMS o Object Manager.

Azione

Per maggiori dettagli sulla causa principale consultare il file di registro. Controllare la sintassi della query, la disponibilità di CMS e l'accessibilità dell'oggetto.

22.1.8 (MTM 00008) Impossibile eseguire il mapping di oggetti modello su oggetti databaseConsultare il file di registro.

Causa

Si è verificato un errore durante la mappatura di un oggetto modello a un oggetto database. L'errore può essere causato da operazioni IO eseguite durante le operazioni correlate a Object o le operazioni del file BIAR.

Azione

Per maggiori dettagli sulla causa effettiva consultare il registro. Verificare che gli oggetti modello siano definiti correttamente nel file di definizione del modello di database utilizzato. Accertarsi inoltre che l'utente disponga di privilegi di accesso sufficienti per accedere alle risorse IO.

22.1.9 (MTM 00009) Impossibile eseguire il backup degli oggetti database precedentemente importatiConsultare il file di registro.

Causa

Si è verificata un'eccezione durante il backup degli oggetti database esistenti. L'errore può essere causato da operazioni IO eseguite durante le operazioni correlate a Object o le operazioni del file BIAR.

Azione

Accertarsi di disporre di spazio su disco sufficiente nella home directory dell'utente e che sia possibile accedere a CMS. Per maggiori dettagli sulla causa effettiva consultare il file di registro.

22.1.10 (MTM 00010) Impossibile ripristinare gli oggetti database di cui è stato eseguito il backupConsultare il file di registro.

Causa

Si è verificata un'eccezione durante il ripristino degli oggetti database al loro stato originale.

Azione

Accertarsi che il file BIAR per gli oggetti database di backup sia disponibile nella home directory dell'utente e che sia possibile accedere a CMS. Per ulteriori informazioni, vedere il file di registro.

22.1.11 (MTM 00011) Impossibile aggiornare gli oggetti database o aggiornare gli oggetti condivisiConsultare il file di registro.

Causa

Si è verificata un'eccezione durante l'aggiornamento di alcuni oggetti database con specifici dati di database come informazioni di connessione al database.

Azione

Per maggiori dettagli sulla causa principale relativa ai diversi tipi di oggetto, vedere il file di registro.

22.1.12 (MTM 00012) Impossibile caricare il plug-in di aggiornamento del documento di tipo {0} Verificare l'esistenza e l'accessibilità del plug-in di aggiornamento del documento jar.

Causa

Si è verificata un'eccezione durante il caricamento di un file jar del plug-in di aggiornamento del documento.

Azione

Accertarsi che il file jar del plug-in di aggiornamento del documento esista e sia accessibile. I plug-in di aggiornamento si trovano in \$installdir\$\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\apps\multitenancyManager\jars\docRefreshPlugins

22.1.13 (MTM 00013) Riservato

Causa

Riservata.

Azione

Riservata.

22.1.14 (MTM 00014) MTM non è in grado di preparare il database per l'importazione. Consultare il file di registro.

Causa

Si è verificata un'eccezione durante la preparazione degli oggetti di un database per l'importazione. L'errore in genere riguarda in modo specifico un determinato tipo di oggetto.

Azione

Per maggiori dettagli sulla causa principale relativa ai diversi tipi di oggetto, vedere il file di registro.

22.1.15 (MTM 00015) MTM non è in grado di creare un oggetto di sistema database per il database {0}. Verificare che MTM abbia distribuito l'oggetto di sistema database e che l'utente MTM disponga di diritti di visualizzazione sull'oggetto di sistema database.

Causa

Impossibile recuperare l'oggetto di sistema database per il database in questione dopo la sua creazione.

Azione

Verificare che l'oggetto di sistema database sia stato salvato correttamente e che l'utente MTM disponga del diritto di visualizzazione per tale oggetto.

22.1.16 (MTM 00016) MTM non è in grado di recuperare un oggetto di sistema database per il database {0}. Verificare che l'oggetto di sistema database esista e che l'utente MTM disponga di diritti di visualizzazione sull'oggetto di sistema database.

Causa

Impossibile recuperare l'oggetto di sistema database per il database in questione probabilmente poiché l'utente non dispone del diritto di visualizzazione per l'oggetto.

Azione

Verificare che l'oggetto di sistema database esista e che l'utente MTM disponga del diritto di visualizzazione per tale oggetto.

22.1.17 (MTM 00017) MTM non è in grado di recuperare l'oggetto relazione database-oggetto. Verificare che l'oggetto relazione database-oggetto esista e che l'utente MTM disponga di diritti di visualizzazione sull'oggetto relazione database-oggetto.

Causa

Impossibile recuperare la relazione database-oggetto probabilmente poiché l'utente non dispone del diritto di visualizzazione per l'oggetto.

Azione

Verificare che la relazione database-oggetto esista e che l'utente MTM disponga del diritto di visualizzazione per tale oggetto.

22.1.18 (MTM 00018) Valore non valido per la proprietà `templateToken` nel file di definizione. Inserire un valore valido per la proprietà `templateToken`.

Causa

Il valore della proprietà `templateToken` definito nel file di definizione contiene un valore non valido (probabilmente troppo breve).

Azione

Fornire un valore più lungo per la proprietà `templateToken` e verificare che non coincida con parte di qualsiasi nome di oggetto informazioni esistente non di modello.

22.1.19 (MTM 00019) L'oggetto condiviso `{0}` non deve utilizzare l'oggetto modello non condiviso `{1}`. Verificare che l'oggetto condiviso non utilizzi un oggetto modello non condiviso.

Causa

Un oggetto condiviso utilizza un oggetto modello non condiviso. Questo problema in genere è il risultato di un modello specificato in modo errato o della configurazione errata dell'oggetto modello.

Azione

Verificare che l'oggetto modello indicato nel messaggio di errore non sia utilizzato dall'oggetto condiviso.

22.1.20 (MTM 00020) Cartella degli universi condivisi `{0}` non valida. Impostare `optionUseSharedUniverses` su `true` e `sharedUniverseFolder` su una cartella valida

Causa

`sharedUniverseFolder` nel file di configurazione è impostato su una cartella inesistente.

Azione

Verificare che sharedUniverseFolder sia impostato su una cartella valida se optionUseSharedUniverses è impostato su true.

22.1.21 (MTM 00021) MTM non è in grado di recuperare l'oggetto applicazione strumento MTM con la query {0}. L'utente deve disporre di diritti sull'oggetto applicazione strumento MTM.

Causa

Impossibile recuperare l'oggetto applicazione MTM dal CMS.

Azione

Questo è un errore irreversibile. Esaminare il sistema per verificare che l'utente disponga del diritto di visualizzazione sull'oggetto applicazione strumento di gestione multi-tenancy.

22.1.22 (MTM 00022) MTM non è in grado di modificare oggetti applicazione MTM in CMS. L'utente deve disporre di diritti di modifica sull'oggetto applicazione strumento MTM.

Causa

Impossibile salvare l'oggetto applicazione MTM aggiornato nel CMS.

Azione

Esaminare il sistema per verificare che l'utente disponga del diritto di modifica sull'oggetto applicazione strumento di gestione multi-tenancy.

22.1.23 (MTM 00023) MTM non è in grado di impostare il database di Object Manager per la memorizzazione temporanea di oggetti. Consultare il file di registro.

Causa

Impossibile creare il database di Object Manager per la memorizzazione temporanea di oggetti.

Azione

Verificare che l'utente MTM disponga di privilegi sufficienti per impostare il database di Object Manager. Per maggiori dettagli sulla causa effettiva consultare il file di registro.

22.1.24 (MTM 00024) MTM non è in grado di creare il percorso file {0}. Per creare un percorso file, l'utente deve disporre di diritti completi.

Causa

Impossibile creare il percorso file specificato, probabilmente a causa di una restrizione di accesso alla directory.

Azione

Verificare che l'utente MTM disponga di privilegi sufficienti per creare il percorso file specificato.

22.2 MTM 00101 - MTM 00104

22.2.1 (MTM 00101) Si è verificato un errore durante l'analisi del file di configurazione e dei parametri della riga di comando. È stato rilevato il parametro non valido: "{0}"

Causa

È stato rilevato un errore nella specifica dell'opzione di configurazione.

Azione

Esaminare il commento corrispondente nel file delle proprietà di definizione del modello di database di esempio per ottenere maggiori dettagli sulle modalità di specifica dell'opzione. Correggere l'opzione in base al file di definizione o alla riga di comando.

22.2.2 (MTM 00102) Si è verificato un errore durante la lettura del file di configurazione: "{0}"

Causa

Si sono verificati errori durante il tentativo di leggere ed esaminare il file di definizione del modello di database. È possibile che siano stati causati da errori di IO.

Azione

Verificare che il file di definizione del modello di database esista come specificato dall'opzione "configFile" nella riga di comando e sia accessibile all'utente.

22.2.3 (MTM 00103) Impossibile individuare il token del modello

Causa

L'opzione di configurazione del token modello, templateToken, non è specificata correttamente.

Azione

Il token modello viene utilizzato per identificare i modelli come specificati in altre opzioni di configurazione relative al percorso oggetto, senza il quale lo strumento non può identificare cosa importare o fornire. Verificare che l'opzione templateToken sia impostata correttamente nel file di definizione del modello di database o nella riga di comando.

22.2.4 (MTM 00104) Impossibile individuare il nome del database

Causa

L'opzione di configurazione del nome di database, tenantName, non è specificata correttamente.

Azione

Il nome di database è un nome univoco utilizzato per identificare uno specifico database. Corrisponde anche alla stringa che sostituisce il segnaposto del token modello nei percorsi degli oggetti modello. Verificare che l'opzione tenantName sia impostata correttamente nel file di definizione del modello di database o nella riga di comando.

22.3 MTM 01001 - MTM 01009 Errori di configurazione del database

22.3.1 (MTM 01001) Configurazione database modello {0} o configurazione database titolare {1} mancante

Causa

Un modello per la mappatura del database titolare non è configurato correttamente.

Azione

Esaminare la configurazione per verificare se qualche modello tra le informazioni del database titolare è errato.

22.3.2 (MTM 01002) Configurazione database modello non valida. Errore durante l'analisi di {0}

Causa

L'oggetto database a cui fa riferimento l'oggetto report non dispone di un oggetto database corrispondente.

Azione

Verificare se l'oggetto database corrispondente, ad esempio un oggetto connessione o universo, risulti mancante nell'importazione.

22.3.3 (MTM 01003) Configurazione database titolare non valida. Errore durante l'analisi di {0}

Causa

La configurazione del database titolare non presenta il formato corretto.

Azione

Verificare il formato del database titolare descritto nel file di definizione del modello di database.

22.3.4 (MTM 01004) Tipo di server database {0} non valido

Causa

Il tipo di server di database specificato non è supportato.

Azione

Assicurarsi che i tipi di server di database siano supportati. Per un elenco dei tipi supportati, consultare la documentazione.

22.3.5 (MTM 01005) Riservato

Causa

Riservata.

Azione

Riservata.

22.3.6 (MTM 01006) Mancata corrispondenza tra i prefissi delle tabelle per {0} e {1}. Uno dei due prefissi non esiste o i rispettivi numeri non coincidono

Causa

Il numero di prefissi della tabella modello non corrisponde a quello dei prefissi della tabella di database.

Azione

Verificare la configurazione dei prefissi di tabella per risolvere il problema.

22.3.7 (MTM 01007) Configurazione del database non valida. Per ulteriori informazioni controllare gli elementi precedenti

Causa

In precedenza è stato segnalato un errore di configurazione del database.

Azione

Per maggiori dettagli sull'errore di configurazione precedente, controllare il file di output o di registro.

22.3.8 (MTM 01008) Si è verificato un errore imprevisto durante l'aggiornamento di un documento Crystal Reports

Causa

Si è verificata un'eccezione imprevista durante l'aggiornamento di un documento CR.

Azione

Per maggiori dettagli sulla causa principale consultare il file di registro.

22.3.9 (MTM 01009) La connessione modello {0}, specificata dall'opzione {1}, non corrisponde a una delle connessioni al database importate

Causa

Una connessione modello specificata non dispone di una connessione database corrispondente importata. Questo problema può essere causato da una connessione modello specificata in modo errato, un'importazione di oggetto connessione mancante o la configurazione errata dell'opzione di importazione della connessione.

Azione

Esaminare la configurazione della connessione modello dell'opzione specificata nel messaggio di errore per verificare che il CUID della connessione modello sia corretto. Verificare inoltre che l'opzione di importazione `optionIncludeConnections` sia impostata su `true` e che l'oggetto di connessione modello specificato sia incluso correttamente nella specifica dell'opzione `templateConnectionFolder`.

22.4 MTM 02000 - MTM 02002 Gruppi di utenti e autorizzazioni

22.4.1 (MTM 02000) L'utente '<nomeutente>' non dispone di diritti sufficienti per il database '<nomedatabase>'

Causa

Un modello per il mapping del database per le connessioni dirette a dati SAP Crystal Reports 2011 è mancante o non configurato correttamente.

Azione

Aprire il file di configurazione (`tenant_template_def.properties`) e verificare che ogni opzione di `crystalreport.template<n>` abbia un'opzione corrispondente in `crystalreport.tenantdb<n>`.

Controllare il file di registro di traccia (`multitenancymanager_trace.00000<n>.glf`) per approfondire l'analisi.

22.4.2 (MTM 02001) Configurazione del database non valida. Per ulteriori informazioni fare riferimento ai registri errori precedenti.

Causa

Si è verificato un errore nella specifica delle opzioni di configurazione del database relative a CCIS Date Connection.

Azione

Aprire il file di configurazione (`tenant_template_def.properties`) e verificare che ogni opzione di `crystalreport.template<n>` abbia un'opzione corrispondente in `crystalreport.tenantdb<n>`.

Controllare il file di registro di traccia (`multitenancymanager_trace.00000<n>.glf`) per approfondire l'analisi.

22.4.3 (MTM 02002) I principali posso prendere parte solo a gruppi utenti appartenenti allo stesso database. I principali correlati non si trovano nello stesso database: `{tipo1} '{nome1}'(id={id1}, database={database 1 nome(id database 1)})` e `{tipo2} '{nome2}'(id={id2}, database={database 2 nome(id database 2)})`

Causa

È in corso un tentativo di aggiungere un elemento principale a un gruppo di utenti che appartiene a un altro database.

Azione

In CMC, esaminare gli utenti e i gruppi.

Esempio

```
Principals are only allowed to join user groups belonging to the same tenant.  
Related principals are not in the same tenant: usergroup 'Administrators'  
(id=33, tenant=shared(0)) and user 'George'(id=1234, tenant=TenantA(4567)).
```

22.5 Messaggi di avviso dello strumento MTM

22.5.1 (MTM Tool 1) Recupero di oggetti di tipo Categoria in corso. Percorso del modello `templateCategoryFolder` non specificato

Causa

Il file di configurazione delle proprietà di MTM `optionIncludeCategories` è impostato su `true` e non è disponibile un percorso valido per `templateCategoryFolder`.

Azione

Impostare `optionIncludeCategories` su `false` o specificare un percorso valido per `templateCategoryFolder`.

22.5.2 (MTM Tool 2) Nessun oggetto condiviso corrispondente per il tipo `CCIS.DataConnection` o `CommonConnection`

Causa

Il file di configurazione delle proprietà di MTM `optionUseSharedConnections` è specificato, ma `sharedConnectionFolder` non è specificato oppure la specifica non rimanda a un oggetto di connessione valido.

Azione

Impostare `optionUseSharedConnections` su `false` o specificare un percorso valido per `sharedConnectionFolder`.

22.5.3 (MTM Tool 3) Il sistema ha generato un errore o dei messaggi di avviso durante la convalida della configurazione specifica per plug-in per i plug-in CrystalReport.

Causa

Una o più configurazioni specifiche Crystal Reports (quelle che iniziano con "crystalreport." nel file di definizione del database) non sono valide.

Azione

Dovrebbe essere registrato o visualizzato un errore per l'opzione non valida. Correggerlo in base ai commenti associati a tali opzioni nel file di definizione del database.

23 Messaggi di errore relativi a Query come servizio Web (QWS)

I messaggi di errore relativi a Query come servizio Web includono i seguenti codici nella categoria QWS.

Intervallo	Categoria
00001-00011	QWS
02718-02719	QWS

23.1 Impossibile trovare il file della guida:\n{0} (QWS 00001)

Causa

Il file della guida non è installato nel percorso previsto.

Azione

Reinstallare il prodotto Query come servizio Web.

23.2 Il nome del server e il nome del certificato non corrispondono (QWS 00002)

Causa

L'errore è collegato all'impostazione di HTTPS sul server e alla validità del certificato.

Azione

Verificare il nome del server e la validità del certificato.

23.3 L'ente di rilascio del Certificato HTTPS non è attendibile (QWS 00003)

Causa

L'errore è collegato all'impostazione di HTTPS sul server e alla validità del certificato.

Azione

Verificare il nome del server e la validità del certificato HTTPS.

23.4 L'URL del servizio Web fornito non è stato aggiornato. Contattare l'amministratore o consultare la documentazione di Query come servizio Web. (QWS 00004)

Causa

Il servizio Web Query come servizio Web non è stato installato sul server.

Azione

Verificare che il servizio Web Query come servizio Web sia stato installato sul server.

23.5 Specifica della query del contenuto XML non valida (QWS 00005)

Causa

Impossibile caricare la query salvata nel CMS perché gli assembly dell'utente potrebbero essere danneggiati o incompatibili.

Azione

Verificare che i file DSWS del servizio Web o i file *.dll non siano danneggiati o che la versione di tali file sia valida. Se sono danneggiati, è necessario reinstallarli.

23.6 Tipo di dati non riconosciuto nell'oggetto del risultato: {0} (QWS 00006)

Causa

Query come servizio Web supporta solo i tipi di dati ora, stringa o numerici.

Azione

Verificare l'origine dati per assicurarsi che il tipo di dati sia conforme all'elenco supportato sopra.

23.7 È necessario essere collegati al server (QWS 00007)

Causa

L'utente sta tentando di chiamare un servizio Web, ma non è connesso.

Azione

L'utente deve prima connettersi al server che ospita Query come servizio Web.

23.8 Il proxy al servizio Web del motore dei report non è disponibile. I tentativi di chiamata al servizio Web non hanno avuto successo. (QWS 00008)

Causa

L'utente sta tentando di chiamare una query come servizio Web, ma non è connesso al server.

Azione

Assicurarsi di essere connessi alla rete, attendere qualche istante, quindi riprovare.

23.9 Problema durante la selezione del prompt (QWS 00009)

Causa

La chiamata a una query come servizio Web non è riuscita. Questo errore può essersi verificato durante il recupero dell'elenco dei valori (LOV) in un prompt. Le cause possibili sono:

- Il server è in arresto.
- Si è verificato un timeout del server.
- Si è verificato un problema di connessione.

Azione

Verificare che il server sia attivo, che i parametri di timeout siano sufficienti e che il server risponda.

23.10 Problema durante la selezione del contesto (QWS 00010)

Causa

La chiamata a una query come servizio Web non è riuscita, molto probabilmente durante il recupero del contesto della query dall'universo. Le cause possibili sono:

- Il server è in arresto.
- Si è verificato un timeout del server.
- Si è verificato un problema di connessione.

Azione

Verificare che il server sia attivo, che i parametri di timeout siano sufficienti e che il server risponda.

23.11 Impossibile caricare l'elenco di origini dati (QWS 00011)

Causa

La query come servizio Web non riesce ad accedere all'elenco di origini dati.

Azione

Provare a chiudere e riavviare l'applicazione.

23.12 Non si è autorizzati a progettare o modificare una query.\r\nContattare l'amministratore. (QWS 02718)

Causa

L'utente che sta tentando di eseguire l'accesso non dispone dei diritti di accesso a Query come servizio Web.

Azione

Richiedere all'amministratore le autorizzazioni corrispondenti nella CMC.

24 Messaggi di errore dei servizi Web RESTful

I messaggi di errore relativi ai servizi Web RESTful comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
RWS 00002 - RWS 00010	Servizi Web RESTful
RWS 000011 - RWS 000026	Servizi Web RESTful
RWS 000031 - RWS 000051	Servizi Web RESTful
RWS 00052 - RWS 00075	Servizi Web RESTful
RWS 000076 - RWS 000079	Servizi Web RESTful

24.1 RWS 00002 - RWS 00010

24.1.1 Errore generale del server. (RWS 00002)

Causa

Si è verificato un errore sconosciuto nel servizio Web RESTful BIP.

Azione

Per ulteriori dettagli, controllare i registri del server.

24.1.2 Errore di input del client. (RWS 00003)

Causa

Si è verificato un errore sconosciuto nell'input del client fornito al servizio Web RESTful BIP.

Azione

Consultare la documentazione per la risorsa che si sta cercando di richiamare per stabilire con certezza che l'input è valido.

24.1.3 Proibito (RWS 00004)

Causa

Non è consentito l'accesso a questa risorsa.

Azione

Verificare di disporre delle autorizzazioni necessarie per accedere alla risorsa.

24.1.4 Non trovato (RWS 00005)

Causa

Non è stato possibile trovare la risorsa specifica. La risorsa non esiste o non si dispone delle autorizzazioni necessarie per visualizzarla.

Azione

Verificare che l'URL utilizzato sia corretto. Se si sta tentando di visualizzare un InfoObject, utilizzare la Central Management Console (CMC) per verificare di disporre del diritto necessario per visualizzarlo.

24.1.5 Impossibile creare il servizio. Consultare i registri del server per dettagli. (RWS 00006)

Causa

Il servizio Web RESTful BIP non è stato in grado di creare il servizio richiesto.

Azione

Esaminare il JavaDoc per individuare Constructor.newInstance. Eseguire un controllo incrociato della causa di questa eccezione e delle eccezioni generate da Constructor.newInstance.

24.1.6 Si è verificato un errore sconosciuto durante il richiamo del servizio.
Consultare i registri del server per dettagli. (RWS 00007)

Causa

Il servizio Web RESTful BIP ha rilevato un errore sconosciuto durante il richiamo del servizio.

Azione

Per ulteriori dettagli, verificare il registro del Web Application Server contenente il servizio Web RESTful BIP.

24.1.7 L'intestazione HTTP non contiene l'attributo X-SAP-LogonToken. (RWS 00008)

Causa

Per l'accesso alle risorse richieste è necessaria l'autenticazione.

Azione

Passare X-SAP-LogonToken nell'intestazione della richiesta. È possibile generarne uno utilizzando la risorsa di accesso.

24.1.8 Risorsa non trovata: {0} (RWS 00009)

Causa

Non è stato possibile trovare la risorsa specifica. La risorsa non esiste o non si dispone delle autorizzazioni necessarie per visualizzarla.

Azione

Verificare che l'URL utilizzato sia corretto. Se si sta tentando di visualizzare un InfoObject, utilizzare la Central Management Console (CMC) per verificare di disporre del diritto necessario per visualizzarlo.

24.1.9 `Risorsa non supportata per l'oggetto richiesto. (RWS 00010)`

Causa

Si è tentato di accedere a una risorsa per un InfoObject non supportato. Questa eccezione viene ad esempio generata quando si tenta di accedere al servizio Crystal Reports di una cartella.

Azione

Non richiamare questo metodo per oggetti non supportati. Visitare solo collegamenti validi.

24.2 RWS 00011 - RWS 00026

24.2.1 `Valore di timeout non valido per il token della sessione: {0}. (RWS 000011)`

Causa

Non è possibile creare un token di accesso a causa di un'impostazione non valida nel servizio Web RESTful BIP.

Azione

Contattare l'amministratore per impostare un valore di timeout valido per il token di sessione per il servizio Web RESTful BIP nella Central Management Console (CMC).

24.2.2 Infoobject con ID {0} non trovato. (RWS 000012)

Causa

Non è stato possibile trovare l'InfoObject. Se si suppone che esista, verificare di disporre delle autorizzazioni necessarie per visualizzarlo.

Azione

Utilizzare la Central Management Console (CMC) per verificare che l'InfoObject sia presente e che si disponga del diritto necessario per visualizzarlo.

24.2.3 Oggetto duplicato (RWS 000013)

Causa

È stato rilevato un oggetto duplicato.

Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

24.2.4 Nessuna relazione denominata {0}. (RWS 000015)

Causa

Non è stato possibile trovare la relazione sull'InfoObject.

Azione

Verificare che l'URL utilizzato sia stato generato dal servizio Web RESTful BIP visitando l'oggetto principale. Se l'URL risulta valido, controllare le autorizzazioni per verificare di disporre dei diritti appropriati per la visualizzazione della relazione.

24.2.5 La sessione server non è disponibile dal bean del servizio PJS. (RWS 000016)

Causa

Adaptive Processing Server non ha passato una sessione server al servizio Web RESTful BIP.

Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

24.2.6 Errore di codifica. (RWS 000017)

Causa

Il servizio Web RESTful BIP utilizza un codec per codificare gli oggetti in un formato leggibile dall'utente (ad esempio XML). Sembra che si sia verificato un errore di codifica.

Azione

Controllare i registri per ulteriori dettagli sul parametro che ha causato l'errore. Se il problema rimane non chiaro, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza.

24.2.7 {0} è NULL. (RWS 000018)

Causa

Il servizio Web RESTful BIP utilizza un codec per codificare gli oggetti in un formato leggibile dall'utente (ad esempio XML). Non è stato possibile fare riferimento a un valore durante la relativa esecuzione.

Azione

Controllare i registri per ulteriori dettagli sul parametro che ha causato l'errore. Se il problema rimane non chiaro, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza.

24.2.8 Argomento non consentito: {0} (RWS 000019)

Causa

Il servizio Web RESTful BIP utilizza un codec per codificare gli oggetti in un formato leggibile dall'utente (ad esempio XML). È stato rilevato un argomento non valido durante la relativa esecuzione.

Azione

Controllare i registri per ulteriori dettagli sul parametro che ha causato l'errore. Se il problema rimane non chiaro, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza.

24.2.9 Impossibile serializzare valori di tipo {0}. (RWS 000020)

Causa

Il servizio Web RESTful BIP utilizza un codec per codificare gli oggetti in un formato leggibile dall'utente (ad esempio XML). Non è stato possibile serializzare un valore.

Azione

Controllare i registri per ulteriori dettagli sul parametro che ha causato l'errore. Se il problema rimane non chiaro, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza.

24.2.10 Stringa senza terminazione. (RWS 000021)

Causa

Il servizio Web RESTful BIP utilizza un codec per codificare gli oggetti in un formato leggibile dall'utente (ad esempio XML). È stata rilevata una stringa senza terminazione.

Azione

Controllare i registri per ulteriori dettagli sul parametro che ha causato l'errore. Se il problema rimane non chiaro, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza.

24.2.11 Formato data non valido: {0}. (RWS 000022)

Causa

Il servizio Web RESTful BIP non è stato in grado di codificare/decodificare la data che gli è stata passata.

Azione

Controllare i registri per ulteriori dettagli sul parametro che ha causato l'errore. Se il problema rimane non chiaro, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza.

24.2.12 Formato ora non valido: {0}. (RWS 000023)

Causa

Il servizio Web RESTful BIP non è stato in grado di codificare/decodificare l'ora che gli è stata passata.

Azione

Controllare i registri per ulteriori dettagli sul parametro che ha causato l'errore. Se il problema rimane non chiaro, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza.

24.2.13 Formato data e ora non valido: {0}. (RWS 000024)

Causa

Il servizio Web RESTful BIP non è stato in grado di codificare/decodificare la data e l'ora che gli sono state passate.

Azione

Verificare che la data e l'ora siano in un formato riconosciuto dallo standard ATOM (RFC 4287). Controllare i registri per ulteriori dettagli sul parametro che ha causato l'errore. Se il problema rimane non chiaro, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza.

24.2.14 Impossibile deserializzare valori di tipo {0}. (RWS 000025)

Causa

Il servizio Web RESTful BIP utilizza un codec per codificare gli oggetti in un formato leggibile dall'utente (ad esempio XML). Sembra che si sia verificato un errore di decodifica.

Azione

Controllare i registri per ulteriori dettagli sul parametro che ha causato l'errore. Se il problema rimane non chiaro, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza.

24.2.15 Impossibile ottenere il nome dell'attributo. Nome null o vuoto. (RWS 000026)

Causa

Il servizio Web RESTful BIP utilizza un codec per codificare gli oggetti in un formato leggibile dall'utente (ad esempio XML). Si è verificato un errore del parser durante la lettura/scrittura del formato leggibile dall'utente.

Azione

Controllare i registri per ulteriori dettagli sul parametro che ha causato l'errore. Se il problema rimane non chiaro, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza.

24.3 RWS 00031 - RWS 00051

24.3.1 Errore modello. (RWS 000031)

Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

24.3.2 `Nessun setter. (RWS 000032)`

Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

24.3.3 `Getter non deve avere parametri: {0}. (RWS 000033)`

Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

24.3.4 `Setter deve avere un solo parametro: {0}. (RWS 000034)`

Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

24.3.5 Setter {0} non dello stesso tipo di getter {1}. (RWS 000035)

Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

24.3.6 origine: {0} + destinazione: {1}. (RWS 000036)

Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

24.3.7 Uguaglianza di riferimento non implementata. (RWS 000037)

Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

24.3.8 Utilizzo in raccolte basate su hash non implementato. (RWS 000038)

Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

24.3.9 {0} non è una classe modello. (RWS 000039)

Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

24.3.10 la proprietà '{0}' non può associarsi a due campi: {1} e {2}. (RWS 000040)

Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

24.3.11 L'attributo '{0}' non può associarsi a due metodi GET (o SET): {1} e {2}.
(RWS 000041)

Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

24.3.12 Il modello contiene almeno un attributo in sola scrittura. Nome: {0},
metodo: {1}. (RWS 000042)

Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

24.3.13 Nessun generatore accessibile senza parametri per la classe {0}. (RWS 000043)

Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

24.3.14 Oggetto {0} null per la proprietà di composizione {1}. (RWS 000044)

Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

24.3.15 Impossibile immettere la proprietà '{0}' nel campo {1} di tipo {2}. (RWS 000045)

Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

24.3.16 Nome proprietà già esistente: {0} (RWS 000046)

Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

24.3.17 Il GUID non deve contenere il separatore di percorso '/' (RWS 000047)

Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

24.3.18 Nessun tipo per la classe {0} (RWS 000048)

Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

24.3.19 Filtro vuoto. (RWS 000049)

Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

24.3.20 Il filtro non può usare '{0}' insieme ad altre stringhe filtro. (RWS 000050)

Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

24.3.21 Istanza duplicata di {0} creata. (RWS 000051)

Causa

Il codice del servizio Web RESTful BIP dispone di oggetti Singleton per gestire le relative operazioni quotidiane. È stato creato un duplicato di un oggetto Singleton.

Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

24.4 RWS 00052 - RWS 00075

24.4.1 Impossibile elaborare la richiesta; il server non è stato in grado di elaborare la richiesta a causa di sintassi non corretta (RWS 00052)

Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, vedere la sezione 10.4 della RFC 2616.

24.4.2 Non si dispone dell'autorizzazione per eseguire la richiesta (RWS 00053)

Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, vedere la sezione 10.4 della RFC 2616.

24.4.3 Pagamento richiesto (RWS 00054)

Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, vedere la sezione 10.4 della RFC 2616.

24.4.4 Errore di esecuzione della richiesta; il server non è in grado di elaborare la richiesta; la richiesta non deve essere ripetuta (RWS 00055)

Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, vedere la sezione 10.4 della RFC 2616.

24.4.5 Errore di esecuzione della richiesta; il server non è in grado di trovare la corrispondenza per l'URI richiesta (RWS 00056)

Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10,4 della RFC 2616.

24.4.6 Metodo non consentito; il metodo specificato nella riga di richiesta non è consentito per la risorsa identificata dall'URI richiesta (RWS 00057)

Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10,4 della RFC 2616.

24.4.7 Impossibile elaborare la richiesta; la risorsa identificata dalla richiesta è in grado di generare solo entità di risposta con caratteristiche di contenuto non accettabili in base alle intestazioni di accettazione inviate nella richiesta (RWS 00058)

Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10,4 della RFC 2616.

24.4.8 Autenticazione proxy richiesta (RWS 00059)

Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10,4 della RFC 2616.

24.4.9 Timeout richiesta; la richiesta non è stata inviata entro il tempo di attesa previsto per il server; riprovare a eseguire la richiesta (RWS 00060)

Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, vedere la sezione 10.4 della RFC 2616.

24.4.10 Richiesta non elaborata; impossibile completare la richiesta a causa di un conflitto con lo stato attuale della risorsa (RWS 00061)

Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10,4 della RFC 2616.

24.4.11 Richiesta non elaborata; la risorsa richiesta non è più disponibile nel server e l'indirizzo di inoltro è sconosciuto (RWS 00062)

Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, vedere la sezione 10.4 della RFC 2616.

24.4.12 Richiesta non elaborata; la richiesta non contiene l'intestazione Content-Length; tentare di eseguire la richiesta aggiungendo dati validi nel campo di intestazione Content-Length che contiene la lunghezza del corpo del messaggio nella richiesta (RWS 00063)

Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, vedere la sezione 10.4 della RFC 2616.

24.4.13 Richiesta non elaborata; la richiesta non contiene l'intestazione Content-Length; tentare di eseguire la richiesta aggiungendo dati validi nel campo di intestazione Content-Length che contiene la lunghezza del corpo del messaggio nella richiesta (RWS 00063)

Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, vedere la sezione 10.4 della RFC 2616.

24.4.14 Precondizione non riuscita (RWS 00064)

Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10,4 della RFC 2616.

24.4.15 Entità della richiesta troppo elevata (RWS 00065)

Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10,4 della RFC 2616.

24.4.16 URI richiesta troppo lungo (RWS 00066)

Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10,4 della RFC 2616.

24.4.17 Tipo di supporto non utilizzabile (RWS 00067)

Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10,4 della RFC 2616.

24.4.18 Impossibile attenersi all'intervallo richiesto (RWS 00068)

Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10,4 della RFC 2616.

24.4.19 Richiesta non riuscita; il server non è stato in grado di elaborare la richiesta fornita nel campo di intestazione della richiesta prevista o, se si tratta di un server proxy, non è assicurato che la richiesta possa essere elaborata dal server hop successivo (RWS 00069)

Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, vedere la sezione 10.4 della RFC 2616.

24.4.20 Errore interno del server (RWS 00070)

Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.5 della RFC 2616.

24.4.21 Richiesta non elaborata; il server non supporta la funzionalità necessaria per soddisfare la richiesta (RWS 00071)

Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, vedere la sezione 10.5 della RFC 2616.

24.4.22 Richiesta non elaborata; mentre fungeva da gateway o proxy, il server ha ricevuto una risposta non valida dal server di upstream cui ha acceduto nel tentativo di soddisfare la richiesta (RWS 00072)

Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, vedere la sezione 10.5 della RFC 2616.

24.4.23 Servizio non disponibile (RWS 00073)

Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.5 della RFC 2616.

24.4.24 Timeout del gateway (RWS 00074)

Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.5 della RFC 2616.

24.4.25 Versione HTTP non supportata (RWS 00075)

Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.5 della RFC 2616.

24.5 RWS 00076 - RWS 00080

24.5.1 Impossibile eseguire l'accesso perché a questa richiesta è già associata una sessione. (RWS 00076)

Causa

Si è tentato di accedere al servizio Web RESTful BIP mentre una sessione è già stata associata alla richiesta.

Azione

Non passare una sessione al servizio Web RESTful BIP quando si utilizza la risorsa di accesso.

24.5.2 Lo schema di autenticazione scelto non è al momento supportato. (RWS 000077)

Causa

Lo schema di autenticazione selezionato non è supportato dal servizio Web RESTful della piattaforma BI.

Azione

Passare le credenziali utilizzando il meccanismo X-SAP-LogonToken o utilizzare l'autenticazione HTTP di base (vedere la RFC 2617).

24.5.3 Impossibile decodificare le credenziali. (RWS 000078)

Causa

Non è stato possibile decodificare le credenziali passati al servizio Web RESTful della piattaforma BI.

Azione

Verificare che le credenziali siano codificate correttamente prima di utilizzarle. Se si sta utilizzando l'autenticazione HTTP di base, verificare che siano codificate nel formato specificato dalla RFC 2617.

24.5.4 Immettere un input valido (RWS 000079)

Causa

Verificare che il contenuto della richiesta sia formattato correttamente e che includa tutti i campi necessari.

Azione

Inviare nuovamente la richiesta dopo aver verificato che il relativo contenuto sia formattato correttamente. Generalmente, è possibile utilizzare GET per determinare il formato che deve avere la richiesta. È anche possibile cercare questa informazione nella documentazione.

24.5.5 `Cannot bind unknown attribute {0} to method {1}. (RWS00080)`

Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

Azione

Poiché questo messaggio di errore è raro in un ambiente completamente installato, può indicare un'installazione con errori o danneggiata. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

25 Messaggi di errore relativi allo strumento di traduzione (TMT)

I messaggi di errore relativi allo strumento di traduzione sono compresi nelle seguenti codifiche e categorie:

- Messaggi di errori relativi a Translation Management Tool (TMT)

25.1 Errori relativi a Translation Management Tool (TMT)

I messaggi di errore relativi a Translation Management Tool includono i seguenti:

Intervallo	Categoria
TMT10000 - TMT20100	Errori relativi a Translation Management Tool

25.1.1 Traduzione impossibile per questo tipo di oggetto (TMT10000)

Causa

Gli oggetti di questo tipo non sono traducibili.

Azione

Abilitare la proprietà traducibile per il tipo di oggetto e distribuire il plug-in del server di traduzione corrispondente.

25.1.2 Non è disponibile il plug-in di traduzione per il tipo "{0}" (TMT10010)

Causa

Il plug-in del server di traduzione non è definito per questo tipo di oggetto.

Azione

Distribuire il plug-in del server di traduzione per il tipo di oggetto.

25.1.3 Impossibile caricare il plug-in di traduzione per il tipo "{0}" (TMT10020)

Causa

Si è verificato un errore durante il caricamento dei componenti plug-in.

Azione

Verificare il plug-in del server di traduzione per il tipo di oggetto e distribuirlo nuovamente.

25.1.4 Impossibile modificare il tipo "{0}"; è un oggetto di sola lettura (TMT10030)

Causa

L'oggetto è di sola lettura (ad esempio, i ruoli personalizzati predefiniti).

Azione

Gli oggetti di sola lettura non possono essere tradotti.

25.1.5 Eccezione I/O durante l'accesso all'URI CMS, al documento Translation Manager o alle traduzioni (TMT10040)

Causa

Si è verificato un errore imprevisto.

Azione

Riprovare l'operazione.

25.1.6 Non si dispone dell'autorizzazione a tradurre il tipo "{0}" (TMT10050)

Causa

Non si dispone del diritto per tradurre l'oggetto. Per eseguire questa azione, è necessario disporre del diritto di modifica o di traduzione.

Azione

Assegnarsi il diritto di modifica o di traduzione. In alternativa, è possibile accedere a questo oggetto esclusivamente in modalità di sola lettura.

25.1.7 Non si dispone delle autorizzazioni per accedere alla sessione CMS (TMT
20050)

Causa

Non si dispone del diritto per visualizzare, tradurre o modificare il documento.

Azione

Verificare i diritti dell'utente nella console CMC.

25.1.8 Non si è autorizzati a utilizzare questo documento.\n\nIl documento appartiene a un altro CMS. Per aprire il documento, effettuare la connessione allo stesso CMS da cui il documento è stato importato. (TMT 20070)

Causa

Non è possibile aprire il documento in quanto ha ricevuto l'autorizzazione in un altro CMS.

Azione

Accedere al CMS corretto e riprovare.

26 Messaggi di errore relativi agli universi

I messaggi di errore relativi agli universi comprendono i seguenti codici e categorie:

- Messaggi di errore relativi alla gestione degli universi (UNM)
- Messaggi di errore relativi agli universi (UNV)

26.1 Messaggi di errore relativi alla gestione degli universi (UNM)

I messaggi di errore relativi alla gestione degli universi comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
UNM0001 - UNM0016	Errori di gestione degli universi

26.1.1 Può essere incoerente. (UNM0001)

Causa

L'universo può contenere:

- Sintassi non valida nella definizione SQL di un oggetto, una condizione o un join
- Loop
- Tabelle isolate
- Cardinalità mancanti o errate.

Azione

Eseguire una Verifica integrità sull'universo. In tal modo si verifica se la struttura dell'universo corrisponde ai requisiti del database.

26.1.2 Formato di numero non valido (UNM0002)

Causa

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. Il formato numerico è sbagliato.

Azione

Inserire di nuovo il numero e sottoporre nuovamente la formula.

26.1.3 Virgolette semplici mancanti "... " (UNM0003)

Causa

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. Nella formula mancano le virgolette semplici.

Azione

Inserire le virgolette semplici e sottoporre nuovamente la formula.

26.1.4 Virgolette doppie mancanti "... " (UNM0004)

Causa

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. Nella formula mancano le virgolette doppie.

Azione

Inserire le virgolette doppie e sottoporre nuovamente la formula.

26.1.5 La parentesi non è chiusa {...} (UNM0005)

Causa

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. Nella formula la parentesi è rimasta aperta.

Azione

Inserire la parentesi di chiusura e sottoporre nuovamente la formula.

26.1.6 Non è stata aperta la parentesi dopo il nome della funzione (UNM0006)

Causa

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. Nella formula manca la parentesi di apertura.

Azione

Inserire la parentesi di apertura e sottoporre nuovamente la formula.

26.1.7 La parentesi non è chiusa (UNM0007)

Causa

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. Nella formula la parentesi è rimasta aperta.

Azione

Inserire la parentesi di chiusura e sottoporre nuovamente la formula.

26.1.8 Parametri mancanti (UNM0008)

Causa

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. Nella formula mancano uno o più parametri.

Azione

Inserire il parametro mancante e sottoporre nuovamente la formula.

26.1.9 Numero di parametri errato (UNM0009)

Causa

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. Nella formula mancano uno o più parametri o vi sono parametri in eccesso.

Azione

Inserire il numero di parametri giusto e sottoporre nuovamente la formula.

26.1.10 Carattere non valido (UNM0010)

Causa

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. È stato inserito un carattere non autorizzato in una delle dichiarazioni del campo.

Azione

Verificare e correggere la sintassi. Quindi sottoporre nuovamente la formula.

26.1.11 `Rientro scorretto (UNM0011)`

Causa

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. È stato inserito un rientro non autorizzato in una delle dichiarazioni del campo.

Azione

Verificare e correggere la sintassi. Quindi sottoporre nuovamente la formula.

26.1.12 `Operando incompatibile (UNM0012)`

Causa

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. È stato inserito un operando incompatibile con la funzione SQL attuale.

Azione

Verificare e correggere l'SQL. Quindi sottoporre nuovamente la formula.

26.1.13 `Loop nella definizione della variabile (UNM0013)`

Causa

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. È stato inserito un loop che non può essere risolto.

Azione

Verificare e correggere la sintassi. Quindi sottoporre nuovamente la formula.

26.1.14 Tipo incompatibile con il tipo di oggetto utente. (UNM0014)

Causa

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. Vi sono incoerenze nella definizione dell'oggetto utente.

Azione

Verificare e correggere la sintassi. Quindi sottoporre nuovamente la formula.

26.1.15 Errore di sintassi (UNM0015)

Causa

Questo messaggio di errore viene visualizzato quando caratteri speciali vengono utilizzati nei nomi degli oggetti, tra cui: [] = & @ × \$ % , ; ! ß £ ~ \$ μ + ' () { } -

Azione

Non utilizzare caratteri speciali nei nomi oggetto.

26.1.16 Impossibile creare due oggetti utente con lo stesso nome. (UNM0016)

Causa

L'utente ha tentato di creare un oggetto utente con un nome già assegnato a un altro oggetto utente.

Azione

Scegliere un nome unico per l'oggetto utente. Quindi sottoporre nuovamente la formula.

26.2 Messaggi di errore relativi agli universi (UNV)

I messaggi di errore relativi agli universi comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
UNV0017 - UNV0049	Errori relativi agli universi

26.2.1 Il server non risponde. (UNV0017)

Causa

Questo messaggio può essere generato quando si tenta di accedere al database eseguendo i seguenti tipi di azione: il ping di una connessione, l'aggiornamento della struttura dell'universo o l'aggiornamento di un documento.

Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio JDBC o ODBC per SAP HANA, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

26.2.2 Il server non risponde (UNV0018)

Causa

Questo errore può verificarsi se si tenta di accedere al database non connesso (il server non è attivo o si è persa la connessione), se non si ha l'autorizzazione per eseguire le istruzioni SQL o se la sintassi è errata.

Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

26.2.3 Questo nome di alias è usato per una tabella. (UNV0031)

Causa

Il nome che si desidera utilizzare come alias è già assegnato a una tabella. I nomi devono essere univoci nell'universo.

Azione

Utilizzare un altro nome per l'alias e riprovare.

26.2.4 Tabella associata inesistente. (UNV0032)

Causa

Impossibile trovare la tabella associata alla tabella che si desidera utilizzare o creare.

Azione

Potrebbe verificarsi un problema durante l'importazione o l'apertura dell'universo. Riavviare Universe Design Tool, importare o aprire l'universo e riprovare.

26.2.5 Oggetto già esistente. (UNV0035)

Causa

L'oggetto che si sta tentando di creare esiste già nella classe. Gli oggetti all'interno della stessa classe devono avere nomi univoci.

Azione

Rinominare l'oggetto esistente oppure assegnare un altro nome al nuovo oggetto. Se viene modificato il nome di un oggetto esistente, è possibile che i documenti che utilizzano il suddetto oggetto non vengano aggiornati correttamente.

26.2.6 Connessione della strategia non trovata. (UNV0049)

Causa

È possibile che venga visualizzato questo messaggio se nella strategia esterna è stata definita una connessione al database.

Azione

La connessione di cui alla sezione [CONNECTION] del file .STG deve essere definita come connessione personale. Se è definita come connessione protetta, non funzionerà.

❗ Nota

Per ulteriori informazioni sulla strategia esterna, vedere la sezione 7.4.6 del Manuale dell'utente di Universe Design Tool.

27 Messaggi di errore di Web Intelligence

I messaggi di errore di Web Intelligence includono i seguenti codici e categorie:

- Messaggi di errore dell'interfaccia Java di Web Intelligence (WIJ)
- Messaggi di errore dell'interfaccia HTML di Web Intelligence (WIH)
- Messaggi di errore di Web Intelligence Desktop (WIO)
- Messaggi di errore di Web Intelligence Server (WIS)
- Messaggi di errore di Web Intelligence Report Engine (RWI)

27.1 Messaggi di errore di Web Intelligence (WIJ)

I messaggi di errore relativi all'interfaccia Java di Web Intelligence includono i seguenti:

Intervallo	Categoria
WIJ 10000 - WIJ 77778	Interfaccia Java di Web Intelligence

27.1.1 `Occorre usare l'editor delle formule per creare una formula. (Errore: WIJ 10000)`

Causa

Si è digitata una formula in una cella mediante la finestra Proprietà della cella invece che tramite l'editor delle formule.

Azione

Aprire l'editor delle formule e definire la formula nel riquadro Definizione della formula.

27.1.2 Impossibile posizionare questo componente del report in relazione a un blocco, una cella o una sezione che siano posizionati in relazione al componente stesso. Selezionare un componente, una cella o una sezione differente dall'elenco a discesa o deselezionare l'opzione Rispetto a. (WIJ 10500)

Causa

Quando si posiziona un componente di report rispetto a un altro componente di report che fa riferimento a quello selezionato, si crea una relazione circolare.

Azione

Rimuovere il posizionamento relativo o selezionare un altro blocco, cella o sezione per il posizionamento relativo.

27.1.3 Si è verificato un errore durante la decodifica del documento. Provare ad aprire il documento in BI Launch Pad o contattare l'amministratore per ulteriori informazioni. (WIJ 20000)

Causa

Web Intelligence non può decodificare e aprire il documento nel pannello dei report Java.

Azione

Aprire il documento in InfoView facendo clic sul titolo del documento dove il documento è elencato nella pagina Documenti dell'azienda di InfoView o Documenti personali.

Se non funziona, contattare l'amministratore.

27.1.4 Si è verificato un problema imprevisto durante l'aggiornamento e l'apertura del documento. L'origine dati è stata modificata o eliminata, o non è stato selezionato nessun valore per un prompt sul documento. (WIJ 20001)

Causa

Per il documento è selezionata l'opzione Aggiornamento all'apertura. Questo errore può essere dovuto a uno o più dei motivi seguenti:

- L'origine dati è stata modificata dopo la creazione del documento.
- L'origine dati è stata eliminata dopo la creazione del documento.
- Per uno o più prompt non sono selezionati valori.

Azione

Contattare l'amministratore.

27.1.5 Errore imprevisto. Se non è possibile riconnettersi al server, chiudere la sessione di Interactive Analysis e riavviare. (WIJ 20002)

Causa

Il server potrebbe essere inattivo o la sessione dell'utente potrebbe essere chiusa.

Azione

Contattare l'amministratore.

27.1.6 Impossibile ottenere la prima pagina del report corrente. Verificare la validità del report. (ERR WIJ 20003).

Causa

Non è possibile visualizzare il report perché contiene errori strutturali.

Azione

Eeguire una delle operazioni seguenti:

- Visualizzare il report in visualizzazione Struttura del report e verificare la struttura del report. Ad esempio, si possono verificare errori se i blocchi del report sono sovrapposti o se la struttura di una tabella contiene celle che creano un formato di tabella asimmetrico. Modificare la struttura del report di conseguenza.
- Contattare l'amministratore e richiedere che ricerchi anomalie strutturali nel report.

27.1.7 La query corrente contiene oggetti non risolvibili. Verrà eseguito
l'aggiornamento della query (WIJ 20004).

Causa

Nella query sono presenti oggetti che non è possibile risolvere.

Azione

Verificare che gli oggetti correlati non siano stati eliminati dall'origine dati.

27.1.8 La richiesta corrente ha restituito dati danneggiati. Contattare
l'amministratore per ulteriori informazioni (WIJ 20005).

Causa

I dati restituiti sono danneggiati. Ciò potrebbe essere dovuto a problemi di rete o dell'origine dati.

Azione

Contattare l'amministratore.

27.1.9 Impossibile contattare il server di applicazioni. Contattare l'amministratore per ulteriori informazioni (WIJ 20010).

Causa

È possibile che il server di applicazioni sia inattivo o che sia stato utilizzato un server diverso rispetto a quello previsto.

Azione

Contattare l'amministratore.

27.1.10 L'elemento del report da {0,number} MB che si desidera copiare è troppo grande per essere esportato in un'applicazione esterna. La dimensione massima consentita è {1,number} MB. (Errore: WIJ 30004)

Causa

Le dimensioni dell'elemento del report da copiare sono eccessive per la copia.

Azione

Non tentare di copiare l'elemento del report.

27.1.11 Il profilo utente non dispone dell'accesso a un dominio dei documenti per salvare i documenti aziendali. Salvare il documento come documento personale oppure contattare l'amministratore di Business Objects (ERR WIJ 40000).

Causa

Non si dispone dei diritti necessari per salvare il documento nel repository aziendale.

Azione

Salvare il documento come documento personale o richiedere all'amministratore i diritti necessari per salvare il documento nel repository.

27.1.12 La query di questo documento è vuota. Prima di eseguire la query, verificare che il riquadro Oggetti risultato nella scheda Query includa oggetti (ERR WIJ 30000).

Causa

La query non contiene oggetti risultato.

Azione

Modificare la query e aggiungere oggetti risultato.

27.1.13 Almeno una query di questo documento è vuota. Prima di eseguire le query, verificare che il riquadro Oggetti risultato nella scheda di ciascuna query includa oggetti (ERR WIJ 30001).

Causa

La query non contiene oggetti risultato.

Azione

Aggiungere gli oggetti risultato alla query vuota.

27.1.14 Memoria esaurita. Ridurre le dimensioni della finestra del browser o riavviare il pannello dei report. (WIJ 30003).

Causa

Memoria insufficiente nel computer. Ciò può essere dovuto al fatto che la finestra del browser è troppo larga.

Azione

Eseguire una delle operazioni seguenti:

- Ridurre le dimensioni della finestra del browser.
- Riavviare l'interfaccia Java.

27.1.15 Il profilo utente utilizzato non consente di salvare documenti personali o aziendali. Contattare l'amministratore per ulteriori informazioni. (WIJ 40001)

Causa

Il profilo dell'utente definito dall'amministratore non permette di salvare documenti personali e dell'azienda.

Azione

Se si ritiene necessario disporre dei diritti per salvare documenti personali e aziendali in InfoView, contattare l'amministratore e richiedere la modifica del profilo di protezione.

27.1.16 Si è verificato un errore imprevisto. (WIJ 44444)

Causa

Si è verificato un errore imprevisto.

Azione

Contattare l'amministratore fornendo i dettagli delle azioni eseguite prima del verificarsi dell'errore.

27.1.17 La versione di Web Intelligence Rich Client non è sufficientemente recente per la connessione a questo sistema (ERR WIJ 50003). È necessario aggiornare Web Intelligence Rich Client facendo clic qui.

Causa

La versione di Web Intelligence Rich Client non è abbastanza recente da consentire la connessione al repository.

Azione

Aggiornare la versione di Web Intelligence Rich Client seguendo il collegamento.

27.1.18 Le informazioni inviate al server contengono caratteri non validi. Annullare le ultime modifiche apportate al documento utilizzando il pulsante Annulla e riprovare. (Errore: WIJ 55555)

Causa

Errore nell'XML inviato al server dall'applicazione.

Azione

Utilizzare la funzionalità [Annulla](#) per rimuovere le modifiche errate apportate al documento, quindi eseguire la query o aggiornare di nuovo il documento.

27.1.19 Sessione scaduta. Il documento {nome_documento}.wid è stato salvato automaticamente nella cartella Preferiti\~WebIntelligence. Fare clic su Ripristina per ripristinarlo. (Errore: WIJ 60001)

Causa

A causa del timeout del server, il documento corrente è stato salvato automaticamente nella cartella Preferiti\~WebIntelligence.

Azione

Fare clic su [Ripristina](#) per recuperare il documento salvato automaticamente.

Se non è possibile ripristinare il documento automaticamente, recuperarlo manualmente dalla cartella. Il nome del documento salvato automaticamente corrisponde al nome del documento originale più un prefisso e un suffisso generati automaticamente.

Recuperare il documento dalla cartella di salvataggio automatico il più presto possibile. In questa cartella i documenti salvati automaticamente non restano memorizzati in modo permanente.

27.1.20 Sessione scaduta. Non è stato possibile eseguire il salvataggio automatico del documento in quanto i seguenti diritti di protezione non sono assegnati: (WIJ 60002): {elenco_diritti}

Causa

Non è possibile salvare automaticamente il documento poiché non si dispone di alcuni o tutti i seguenti diritti di protezione:

- Modifica oggetto
- Elimina oggetto
- Aggiungi oggetto

Azione

Chiedere all'amministratore l'assegnazione dei diritti di protezione appropriati.

27.1.21 Impossibile recuperare il documento a causa di un problema del server (WIJ 77777).

Causa

Non è possibile recuperare il documento in quanto il server è inattivo.

Azione

Contattare l'amministratore.

27.1.22 Sessione scaduta. Chiudere l'interfaccia Java e connettersi nuovamente. (WIJ 77778)

Causa

L'utente è rimasto connesso a BI Launch Pad senza utilizzare l'interfaccia Java per un periodo di tempo maggiore rispetto al tempo massimo consentito dal sistema.

Azione

Disconnettersi, quindi accedere di nuovo a BI Launch Pad per continuare a utilizzare l'interfaccia Java; in tal modo, le modifiche non salvate effettuate prima del timeout verranno perse.

Per poter rimanere connessi più a lungo a BI Launch Pad, chiedere all'amministratore di aumentare il parametro di timeout della sessione.

27.1.23 Il CMS (Central Management System) non è in funzione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore. (WIJ 77779)

Causa

Il Central Management System (CMS) non è in esecuzione.

Azione

Contattare l'amministratore.

27.1.24 Questo profilo utente non consente di modificare o creare documenti basati su Free-hand SQL. Contattare l'amministratore BI per ottenere questo diritto. (WIJ 77780)

Causa

I diritti assegnati per Web Intelligence non includono il diritto di modificare gli script query SQL/MDX in Web Intelligence, che sono necessari per poter creare documenti basati su Free-hand SQL.

Azione

Se è necessario creare documenti Web Intelligence basati su un'istruzione Free-hand SQL, contattare l'amministratore BI per richiedere il diritto di modifica per gli script query SQL/MDX in Web Intelligence.

27.2 Messaggi di errore di Web Intelligence Desktop (WIO)

I messaggi di errore di Web Intelligence Desktop (Rich Client) includono:

Intervallo	Categoria
WIO 00001 - WIS 30284	Web Intelligence Desktop

27.2.1 Impossibile connettersi da Web Intelligence Desktop. (WIO 00001)

Causa

La cache del browser potrebbe essere piena. In determinate circostanze, questa situazione potrebbe impedire l'accesso da Web Intelligence Desktop.

Azione

Svuotare la cache del browser se è piena. Se si continua a non poter accedere da Web Intelligence Desktop, contattare l'amministratore.

27.2.2 Impossibile aprire il collegamento ipertestuale (WIO 00002).

Causa

- L'URL nel collegamento ipertestuale non è corretto.
- Il collegamento ipertestuale fa riferimento a un documento nella Central Management Console (CMC). Non è sempre possibile accedere ai documenti che si trovano in CMC da Web Intelligence Rich Client per due motivi:
 - Nel collegamento ipertestuale manca il nome del server in cui risiede il documento poiché non è selezionata l'impostazione *Utilizzare il percorso URL completo per creare il collegamento ipertestuale*. Gli URL non completi non sono validi se vengono utilizzati all'esterno di BI Launch Pad.
 - Il collegamento ipertestuale include l'URL completo, ma non è possibile accedere al server specificato nell'URL dal computer in cui è in esecuzione Web Intelligence Rich Client.

Azione

Correggere il collegamento ipertestuale oppure contattare l'amministratore IT per assistenza.

27.2.3 Memoria esaurita. (WIS 30280) (WIO 30280)

Causa

La memoria del sistema è esaurita.

Azione

Chiudere i documenti aperti per liberare la memoria.

27.2.4 Impossibile continuare, memoria insufficiente. Chiudere documenti per liberare memoria. (WIO 30284)

Causa

La memoria del sistema non è sufficiente.

Azione

Chiudere i documenti aperti per liberare la memoria.

27.3 Messaggi di errore di Web Intelligence Server (WIS)

I messaggi di errore di Web Intelligence Server comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
WIS 30000 - WIS 40000	Web Intelligence Server

27.3.1 La query di questo documento è vuota. (WIS 30000)

Causa

Nessun dato è definito per questo documento.

Azione

Aggiungere gli oggetti risultato alla query.

27.3.2 Almeno una query del documento è vuota. (WIS 30001)

Causa

Nessun dato è stato definito per almeno una delle query del documento.

Azione

Aggiungere gli oggetti risultato alla query.

27.3.3 Il profilo di protezione non include l'autorizzazione a modificare le query. (WIS 30251)

Causa

Non si dispone dei diritti per modificare le query.

Azione

Contattare l'amministratore per richiedere la possibilità di modificare le query nei documenti.

27.3.4 Il profilo di protezione non include l'autorizzazione a modificare il documento. (WIS 30252)

Causa

Non si dispone dei diritti per modificare i documenti.

Azione

Contattare l'amministratore per richiedere di poter modificare i documenti.

27.3.5 Il profilo di protezione non include l'autorizzazione ad aggiornare il documento. (WIS 30253)

Causa

Non si dispone dei diritti per aggiornare i documenti.

Azione

Contattare l'amministratore per richiedere di poter aggiornare i documenti.

27.3.6 Il profilo di protezione dell'utente non comprende il diritto di aggiornare gli elenchi dei valori. (WIS 30254)

Causa

Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per aggiornare gli elenchi di valori.

Azione

Contattare l'amministratore per richiedere di poter aggiornare gli elenchi di valori nei documenti.

27.3.7 Il profilo di protezione dell'utente non comprende il diritto di utilizzare gli elenchi dei valori. (WIS 30255)

Causa

Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per utilizzare gli elenchi di valori.

Azione

Contattare l'amministratore per richiedere di poter utilizzare gli elenchi di valori nei documenti.

27.3.8 Il profilo di protezione dell'utente non comprende l'autorizzazione per visualizzare lo script generato dalla query. (WIS 30256)

Causa

Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per visualizzare lo script generato dalla query.

Azione

Contattare l'amministratore per richiedere di poter visualizzare lo script nelle query.

27.3.9 Il profilo di protezione dell'utente non comprende l'autorizzazione per utilizzare il linguaggio delle formule. (WIS 30257)

Causa

Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per utilizzare il linguaggio delle formule o a creare le variabili.

Azione

Contattare l'amministratore per richiedere di poter utilizzare il linguaggio delle formule e creare le variabili nei documenti.

27.3.10 Il profilo di protezione dell'utente non comprende il diritto di eseguire analisi drill. (WIS 30258)

Causa

Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per eseguire l'analisi di drill down.

Azione

Contattare l'amministratore per richiedere di poter eseguire il drill down sui report.

27.3.11 Il profilo di protezione dell'utente non comprende l'autorizzazione a estendere l'ambito di analisi. (WIS 30259)

Causa

È stato effettuato un tentativo di eseguire un'operazione di drill down al di fuori dell'ambito dell'analisi e non si dispone dell'autorizzazione necessaria per eseguire il drill down al di fuori di tale ambito.

Azione

Contattare l'amministratore.

27.3.12 Si è verificato un errore interno durante la chiamata dell'API {api_name}.

Causa

Le informazioni sul documento o l'origine dati non sono valide o non sono disponibili.

Azione

L'amministratore può individuare il problema che ha provocato l'errore attivando il rilevamento e verificando l'analisi associata all'API.

27.3.13 Il documento è troppo grande per essere elaborato dal server. (WIS 30271)

Causa

Quando si visualizza un documento in formato PDF (Portable Document Format) o Microsoft Excel, il server genera un output basato sul sistema binario che viene interpretato dal browser Web dell'utente. Questo errore si verifica se le dimensioni dell'output binario sono maggiori rispetto alle dimensioni massime specificate dall'amministratore per il server.

Azione

Contattare l'amministratore e richiedere di aumentare le dimensioni massime.

27.3.14 Il documento è troppo grande per essere elaborato dal server. (WIS 30272)

Causa

Quando si visualizza un documento in formato HTML, il server genera un output basato sui caratteri, che viene interpretato dal browser Web dell'utente. Questo errore si verifica se le dimensioni dell'output di caratteri sono maggiori rispetto alle dimensioni massime specificate dall'amministratore per il server.

Azione

Richiedere all'amministratore di aumentare le dimensioni massime dei documenti.

27.3.15 La query o il report non possono essere generati. (WIS 30351)

Causa

Non è stato possibile completare una o più delle azioni necessarie per definire una query e generare un report. Tale problema è dovuto a uno dei seguenti motivi:

- il documento non è stato inizializzato
- l'origine dati non è valida
- la query non è stata definita
- il contesto della query non è stato definito a livello dell'universo
- per i prompt non sono stati specificati valori a livello di universo.

Azione

Contattare l'amministratore e richiedere di verificare la connessione all'origine dati e che l'universo non contenga contesto e valori di prompt non specificati.

27.3.16 Esiste già una query con questo nome. (WIS 30371)

Causa

Un'altra query usata in questo documento ha già questo nome.

Azione

Immettere un nome diverso per la query.

27.3.17 La memoria del server Web Intelligence è piena. Disconnettersi e provare a connettersi in seguito. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (Errore: ERR_WIS_30280) (WIS 30280)

Causa

La memoria del server è piena.

Azione

Riprovare più tardi. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

27.3.18 Il server Web Intelligence è occupato. Salvare eventuali modifiche in sospeso e riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (Errore: ERR_WIS_30284) (WIS 30284)

Causa

Il server è occupato.

Azione

Salvare le modifiche e riprovare in un secondo momento. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

27.3.19 La memoria del server Web Intelligence sta per esaurirsi, il documento è stato chiuso. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.
(Errore: ERR_WIS_30285) (WIS 30285)

Causa

La memoria del server è piena.

Azione

Riprovare più tardi. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

27.3.20 Questo documento è stato migrato. Si consiglia di salvarlo per migliorarne le prestazioni alla prossima apertura. (WIS 30374)

Causa

Questo documento proviene da una versione precedente di Web Intelligence, che richiede la conversione del documento.

Azione

Salvare il documento per mantenere la conversione.

27.3.21 Questo documento contiene dati geoqualificati da una versione precedente di Web Intelligence. Si consiglia vivamente di controllare la qualifica geografica dei dati per correggere potenziali mancate corrispondenze ed evitare la perdita di informazioni nei grafici mappa geografica.(WIS 30375)

Causa

Il database geografico di Web Intelligence è stato aggiornato e alcuni identificatori di posizione potrebbero essere cambiati.

Azione

Eseguire nuovamente la qualifica geografica per nome per aggiornare tutte le posizioni.

27.3.22 `L'utente non dispone dell'autorizzazione a modificare questo documento poiché l'opzione della proprietà della query "Consenti ad altri utenti di modificare tutte le query" non è stata abilitata alla creazione del documento. (WIS 30381)`

Causa

Il creatore del documento non ha selezionato l'opzione delle proprietà delle query: "Consenti ad altri utenti di modificare tutte le query".

Azione

Eseguire una delle operazioni seguenti:

- Chiedere all'utente che ha creato il documento di attivare l'opzione e salvare di nuovo il documento.
- Salvare una copia del documento come documento personale e modificare la query nella copia del documento.

27.3.23 WIQT ha generato un errore interno. (WIS 30551)

Causa

Sul server WIQT si è verificato un errore imprevisto.

Azione

Contattare l'amministratore.

27.3.24 La sessione WIQT ha raggiunto il timeout. Disconnettersi dal BI Launch Pad e riconnettersi. (WIS 30553)

Causa

L'utente è rimasto connesso a BI Launch Pad senza utilizzare Web Intelligence per un periodo di tempo maggiore rispetto al tempo massimo consentito dal sistema.

Azione

Disconnettersi, quindi connettersi di nuovo al BI Launch Pad; in tal modo, le modifiche non salvate effettuate prima del timeout verranno perse.

Per poter rimanere connessi più a lungo al BI Launch Pad, chiedere all'amministratore di aumentare il parametro di timeout della sessione.

27.3.25 Nessun altro server WIQT è disponibile. Il numero massimo di utenti connessi simultaneamente è stato raggiunto. (WIS 30554)

Causa

Il numero massimo di utenti è stato raggiunto.

Azione

Riprovare in seguito o chiedere all'amministratore di aumentare il numero massimo di utenti connessi simultaneamente.

27.3.26 Il profilo di protezione dell'utente non include l'autorizzazione necessaria per salvare documenti come documenti dell'azienda né per inviare documenti tramite il BI Launch Pad. (WIS 30555)

Causa

Il profilo di protezione dell'utente non consente di salvare i documenti come documenti personali o dell'azienda né di pianificare i documenti.

Azione

Contattare l'amministratore per richiedere di poter eseguire le operazioni seguenti:

- Salvare i documenti dell'azienda
- Inviare i documenti agli utenti del proprio gruppo
- Inviare i documenti agli utenti di un altro gruppo

27.3.27 Esiste già un documento dell'azienda con questo nome. Il profilo di protezione dell'utente non include l'autorizzazione a eliminare documenti dell'azienda creati da altri utenti. (WIS 30556)

Causa

Il profilo di protezione non consente di sovrascrivere i documenti dell'azienda esistenti.

Azione

Contattare l'amministratore per richiedere di poter eliminare i documenti dell'azienda salvati da altri utenti.

27.3.28 Non esistono documenti con questo nome nel repository. Specificare un altro nome per il documento. (WIS 30557)

Causa

Non esistono documenti con questo nome nel repository per uno dei seguenti motivi:

- Il nome del documento è stato digitato in modo sbagliato.
- Il documento con questo nome è stato eliminato dal repository.

Azione

Verificare di avere immesso il documento in modo corretto.

ⓘ Nota

i documenti eliminati non possono essere recuperati.

27.3.29 Impossibile eseguire l'azione richiesta su questo documento. (WIS 30650)

Causa

Il server non è in grado di completare l'attività corrente a causa della mancanza di risorse o di problemi di accesso.

Azione

Eseguire una delle operazioni seguenti:

- Chiudere la sessione, disconnettersi da BI Launch Pad e accedere di nuovo.
- Chiedere all'amministratore di verificare che il profilo di protezione dell'utente consenta l'accesso al repository aziendale.

27.3.30 Il server non è stato in grado di caricare il documento XML. (WIS 30751)

Causa

Quando si migra un documento di BusinessObjects a Web Intelligence 6.x, viene creato un file XML che può essere aperto dal Report Server Web Intelligence. Il modulo relativo nell'Administration Console è denominato

WIReportServer. In questo caso si è verificato un errore imprevisto nel Report Server Web Intelligence durante la migrazione di un documento a Web Intelligence 6.x.

Azione

L'amministratore può individuare il problema che ha provocato l'errore attivando la traccia e verificando quella relativa a WIReportServer. Contattare l'amministratore con queste informazioni.

27.3.31 Impossibile aprire il file del documento XML. Contattare l'amministratore. (WIS 30752)

Causa

Quando si migra un documento Desktop Intelligence a Web Intelligence 6.x, viene creato un file XML che può essere aperto dal server. Questo errore si verifica quando non è possibile aprire il file XML dal server, per cui è impossibile completare la migrazione. Esistono due cause comuni:

- Il file XML è di sola lettura.
- Il percorso del file XML è errato.

Azione

Contattare l'amministratore con queste informazioni.

27.3.32 Il profilo utente non consente l'accesso a un dominio di documenti per salvare documenti aziendali. Salvare il documento come documento personale o contattare l'amministratore. (WIS 40000)

Causa

Il profilo utente non include l'autorizzazione per salvare documenti in un dominio dei documenti dell'azienda nel repository.

Azione

Eseguire una delle operazioni seguenti:

- Salvare il documento come documento personale
- Contattare l'amministratore e richiedere l'accesso a un dominio dei documenti dell'azienda.

27.4 Messaggi di errore dell'interfaccia HTML di Web Intelligence Desktop (WIH)

I messaggi di errore dell'interfaccia HTML di Web Intelligence Desktop includono:

Intervallo	Categoria
WIH 00000 - WIH 00020	Interfaccia HTML di Web Intelligence Desktop

27.4.1 `Sessione non valida. Chiudere il browser e connettersi nuovamente. (WIH 00013)`

Causa

Questo messaggio di errore si verifica quando viene aperto più di un documento in BI Launch Pad e si tenta di utilizzare un documento che è rimasto inattivo per un periodo superiore al tempo di scadenza della sessione.

Azione

Disconnettersi da BI Launch Pad e chiudere il browser, quindi accedere nuovamente a BI Launch Pad.

27.4.2 `Impossibile salvare il documento. (WIH 00014)`

Causa

Non è possibile salvare il documento nel repository. Questo errore può essere dovuto a diverse ragioni. Ad esempio: non si dispone dei diritti di protezione per la cartella in cui si è tentato di salvare il documento.

Azione

Contattare l'amministratore per determinare se è possibile salvare il documento.

27.4.3 La sessione è scaduta. Il documento {nome_documento}.wid è stato salvato automaticamente nella cartella Preferiti\~WebIntelligence. Fare clic su [Ripristina](#) per recuperarlo. (WIH 00015)

Causa

A causa del timeout del server, il documento corrente è stato salvato automaticamente nella cartella Preferiti\~WebIntelligence.

Azione

Fare clic su [Ripristina](#) per recuperare il documento salvato automaticamente.

Se non è possibile ripristinare il documento automaticamente, recuperarlo manualmente dalla cartella. Il nome del documento salvato automaticamente corrisponde al nome del documento originale più un prefisso e un suffisso generati automaticamente.

Recuperare il documento dalla cartella di salvataggio automatico il più presto possibile. In questa cartella i documenti salvati automaticamente non restano memorizzati in modo permanente.

27.4.4 Sessione scaduta. Non è stato possibile eseguire il salvataggio automatico del documento in quanto i seguenti diritti di protezione non sono assegnati: (WIH 00016): {elenco_diritti}

Causa

Non è possibile salvare automaticamente il documento poiché non si dispone di alcuni o tutti i seguenti diritti di protezione:

- Modifica oggetto
- Elimina oggetto
- Aggiungi oggetto

Azione

Chiedere all'amministratore l'assegnazione dei diritti di protezione appropriati.

27.4.5 Si è verificato un errore imprevisto. Per informazioni sull'errore, fare riferimento all'articolo della SAP Knowledge Base 2054722 nel SAP Support Portal. (WIH 44444)

Causa

Si è verificato un errore nel server senza che quest'ultimo fosse in grado di identificarne la causa principale.

Azione

Chiudere il documento e riaprirlo.

Se questa operazione non risolve il problema, contattare l'amministratore BI.

Se l'utente è l'amministratore BI e necessita di maggiori informazioni sull'errore, fare riferimento all'articolo della SAP Knowledge Base 2054722 nel SAP Support Portal.

27.5 Messaggi di errore relativi a Web Intelligence Report Engine (RWI)

I messaggi di errore relativi a Web Intelligence Report Engine comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
RWI 00000 - RWI 00850	Web Intelligence Report Engine

27.5.1 RWI 00000 - RWI 00314

27.5.1.1 L'input dell'utente è necessario per un prompt della query. (RWI 00000)

Causa

Il server richiede dei valori di prompt per soddisfare la richiesta.

Azione

Immettere dei valori per tutti i prompt obbligatori.

27.5.1.2 L'utente deve selezionare un contesto di universo per la query. (RWI 00001)

Causa

Il server richiede una selezione di contesti per soddisfare la richiesta.

Azione

Fornire una selezione di contesti.

27.5.1.3 L'argomento non può essere nullo. (RWI 00010)

Causa

L'argomento specificato è "nullo".

Azione

Immettere un valore non nullo per l'argomento.

27.5.1.4 Valore non valido: {0}. (RWI 00011)

Causa

Il valore dell'argomento specificato non è valido.

Azione

Immettere un valore valido per l'argomento.

27.5.1.5 L'argomento non rientra nell'intervallo. (RWI 00012)

Causa

Il valore dell'argomento specificato non rientra nell'intervallo consentito.

Azione

Specificare un valore che rientri nell'intervallo consentito.

27.5.1.6 Impossibile recuperare le parti del report richieste. I riferimenti alla parte del report non sono validi o i dati corrispondenti non esistono più. (RWI 00013)

Causa

Uno o più riferimenti di parti di report non sono validi o i dati corrispondenti non sono disponibili.

Azione

Assicurarsi di utilizzare riferimenti di parti di report validi. Quindi aggiornare i fornitori di dati del documento e verificare che i dati richiesti siano disponibili.

27.5.1.7 Non è possibile recuperare contemporaneamente più di una parte di report nel formato di output DHTML. (RWI 00014)

Causa

Non è possibile recuperare contemporaneamente più di una parte di report nel formato di output DHTML.

Azione

Immettere un unico riferimento di una parte di report.

27.5.1.8 Impossibile disattivare la modalità di ricerca per la ricerca delegata.
(RWI 00015)

Causa

Non è possibile disabilitare la modalità di ricerca per un elenco dei valori definito come "ricerca delegata".

Azione

Prima di disabilitare la modalità di ricerca, verificare se l'elenco dei valori è definito come "ricerca delegata".

27.5.1.9 Una delle istanze OutputCacheEntry fornite non è valida oppure non è supportata dal server Web Intelligence. (RWI 00016)

Causa

Durante il precaricamento della cache di output del server, uno o più formati di output specificati non sono validi o supportati.

Azione

Assicurarsi che i formati di output richiesti siano validi e supportati.

27.5.1.10 Impossibile leggere {0}byte dal flusso specificato. (RWI 00017)

Causa

Quando la risorsa è stata caricata in un documento, non è stato possibile leggere i dati forniti.

Azione

Assicurarsi che i parametri specificati siano corretti e coerenti.

27.5.1.11 Il server Web Intelligence ha restituito un output XML non valido.
Contattare l'amministratore. (RWI 00200)

Causa

Il server ha restituito un output XML non valido o errato.

Azione

Contattare il supporto tecnico.

27.5.1.12 Impossibile ottenere il numero della pagina. (RWI 00223)

Causa

Impossibile recuperare la pagina richiesta a causa di un numero di pagina non valido.

Azione

Assicurarsi che il numero di pagina richiesto sia valido.

27.5.1.13 Impossibile inizializzare il server Report Engine. (RWI 00226)

Causa

Impossibile stabilire la comunicazione con il server. Questo errore può verificarsi quando si tenta di creare o aprire un documento.

Azione

Assicurarsi che il server sia installato correttamente. Verificare inoltre che il server sia avviato e abilitato.

27.5.1.14 La sessione Web Intelligence non è più valida a causa di un timeout.
(RWI 00235)

Causa

La sessione del server assegnata a un dato documento è stata chiusa, esplicitamente o a causa di un timeout.

Azione

Assicurarsi che il documento non sia stato chiuso esplicitamente. In alternativa aumentare il valore di `<timeout della sessione del server>`.

Per modificare il valore di timeout della sessione del server:

1. Accedere alla Central Management Console (CMC) della piattaforma Business Intelligence.
2. Fare clic su Server.
3. Espandere Categorie server e fare clic su Servizi di Web Intelligence.
4. In Nome server fare doppio clic su WebIntelligenceProcessingServer. Viene visualizzata la finestra Proprietà.
5. Nella finestra Proprietà, in Servizio principale di Web Intelligence, immettere il valore per Timeout connessione inattiva.

27.5.1.15 Impossibile raggiungere il server Web Intelligence. Contattare l'amministratore. (RWI 00236)

Causa

Si è verificato un errore durante il tentativo di comunicazione con il server.

Azione

Contattare l'amministratore per assicurarsi che il server sia abilitato e in esecuzione. Verificare inoltre se vi sono dei problemi di rete.

27.5.1.16 Impossibile scrivere il flusso in uscita. Contattare l'amministratore.
(RWI 00237)

Causa

Si è verificato un errore I/O durante la scrittura dei dati in risposta a una richiesta di visualizzazione.

Azione

Contattare l'amministratore per assicurarsi che il parametro di destinazione specificato sia valido.

27.5.1.17 Connessione non riuscita. È stato raggiunto in numero massimo di
connessioni simultanee supportato dal server. (RWI 00239)

Causa

È stato raggiunto il numero massimo consentito di connessioni al server.

Azione

Aumentare il valore del parametro del server `<Numero max. connessioni>` o aggiungere un'altra istanza del server.

Per modificare il valore Numero max. connessioni:

1. Accedere alla Central Management Console (CMC) della piattaforma Business Intelligence.
2. Fare clic su Server.
3. Espandere Categorie server e fare clic su Web Intelligence.
4. In Nome server fare doppio clic su WebIntelligenceProcessingServer. Viene visualizzata la finestra Proprietà.
5. Nella finestra Proprietà, in Servizio principale di Web Intelligence, immettere il valore per Numero max. connessioni.

27.5.1.18 La versione del server non è compatibile con questa versione del client. Contattare l'amministratore. (RWI 00240)

Causa

Il server non supporta la versione dell'SDK.

Azione

Contattare l'amministratore per assicurarsi che la versione del server sia compatibile con la versione del client.

27.5.1.19 Impossibile trovare un trasformatore XML. (RWI 00301)

Causa

Impossibile istanziare il trasformatore XSLT utilizzato per la trasformazione da XML a HTML.

Azione

Riprovare più tardi.

27.5.1.20 Impossibile creare il translet. (RWI 00309)

Causa

Impossibile compilare il foglio di stile XSLT utilizzato per la trasformazione da XML a HTML.

Azione

Riprovare più tardi.

27.5.1.21 Impossibile ottenere un file di output per il documento. (RWI 00314)

Causa

Durante la serializzazione di uno stato del documento si è verificato un errore. Ciò potrebbe essere dovuto a una quantità di memoria insufficiente o un errore I/O.

Azione

Assicurarsi che sia disponibile una quantità di memoria sufficiente. Verificare inoltre la personalizzazione di `<webi.properties>`.

27.5.2 RWI 00315 - RWI 00605

27.5.2.1 Impossibile recuperare un ID parser XML. (RWI 00316)

Causa

Si è verificato un errore durante la trasformazione XSLT. È possibile che si sia richiesto un output in formato XML con un foglio di stile fornito dal client.

Azione

Assicurarsi che il foglio di stile XSLT specificato sia corretto.

27.5.2.2 Impossibile trasformare XML in HTML. (RWI 00317)

Causa

Nell'ambito della trasformazione XSLT si è verificato un errore durante la richiesta di un output in HTML.

Azione

Riprovare più tardi.

27.5.2.3 Java Runtime Environment non supporta la codifica UTF-8. (RWI 00321)

Causa

JRE non supporta la codifica UTF-8.

Azione

Passare a un JRE che supporti la codifica UTF-8.

27.5.2.4 Si è verificato un errore durante il recupero del documento dal token di memorizzazione. (RWI 00322)

Causa

Si è verificato un errore durante la deserializzazione dello stato del documento. Ciò potrebbe essere dovuto a una quantità di memoria insufficiente o un errore I/O.

Azione

Assicurarsi che sia disponibile una quantità di memoria sufficiente. Verificare inoltre la personalizzazione di `<webi.properties>`.

27.5.2.5 Impossibile recuperare il documento con il token obsoleto passato. (RWI 00323)

Causa

Si è verificato un errore durante la deserializzazione dello stato del documento. Ciò potrebbe essere dovuto a un token di memorizzazione che identifica lo stato di un documento, che non è più disponibile nello stack di token di memorizzazione.

Azione

Nel file `<webi.properties>` aumentare il valore della `<dimensione dello stack di token di memorizzazione>`. Assicurarsi inoltre che il token di memorizzazione sia valido prima di utilizzarlo.

27.5.2.6 Impossibile recuperare il documento con il token errato passato. (RWI 00324)

Causa

Si è verificato un errore durante la deserializzazione dello stato del documento. Ciò potrebbe essere dovuto a un token di memorizzazione non valido.

Azione

Specificare un token di memorizzazione valido.

27.5.2.7 Ci sono troppi operandi per l'operatore attuale. (RWI 00501)

Causa

La condizione o il filtro contengono troppi operandi per l'operatore corrente per potere aggiungerne un altro.

Azione

Rimuovere gli operandi esistenti prima di tentare di aggiungerne un altro.

27.5.2.8 Non ci sono abbastanza operandi per l'operatore attuale. (RWI 00502)

Causa

La condizione o il filtro non contengono un numero sufficiente di operandi per l'operatore corrente.

Azione

Aggiungere degli operandi alla condizione o al filtro.

27.5.2.9 I prompt non sono supportati sui filtri creati a livello di report. (RWI 00503)

Causa

I filtri di report non supportano i prompt. Solo le condizioni di query supportano i prompt.

Azione

Non utilizzare i prompt nei filtri di report.

27.5.2.10 Non è possibile modificare operatori e operandi nei filtri predefiniti. (RWI 00504)

Causa

Quando si utilizza una condizione predefinita, non è possibile specificare un operatore per una condizione o un filtro.

Azione

Assicurarsi che l'operatore nella condizione predefinita non contenga filtri o condizioni.

27.5.2.11 Gli operatori LIKE e NOT_LIKE sono autorizzati solo su oggetti ObjectType.TEXT. (RWI 00506)

Causa

Si è tentato di utilizzare gli operatori "LIKE" o "NOT_LIKE" per oggetti che non sono di tipo *carattere*.

Azione

Quando l'oggetto utilizzato in un filtro non è di tipo `<carattere>`, assicurarsi di non usare gli operatori "LIKE" e "NOT_LIKE".

27.5.2.12 L'operatore specificato non può essere applicato a un filtro di documenti. (RWI 00507)

Causa

L'operatore specificato non può essere utilizzato con i filtri di report. Può essere usato solo con le condizioni di query.

Azione

Non utilizzare questo operatore quando si utilizzano i filtri di report.

27.5.2.13 Impossibile allegare un elenco dei valori al prompt perché l'oggetto sorgente associato non ha un elenco dei valori. (RWI 00508)

Causa

Impossibile utilizzare un elenco dei valori con il prompt definito. L'oggetto usato in questa condizione non contiene un elenco dei valori (LOV).

Azione

Prima di richiedere il prompt per utilizzare l'elenco dei valori, assicurarsi che l'oggetto utilizzato nella condizione contenga un elenco dei valori definito.

27.5.2.14 Nel confronto della condizione di filtro sono presenti oggetti origine dati non compatibili. (RWI 00509)

Causa

Si è tentato di confrontare due oggetti di tipo diverso in una condizione.

Azione

Utilizzare oggetti dello stesso tipo.

27.5.2.15 Impossibile creare un filtro di report su una formula. (RWI 00511)

Causa

Le formule non possono essere utilizzate come filtri di report. È possibile usare solo fornitori di dati ed espressioni variabili.

Azione

Utilizzare un fornitore di dati o un'espressione variabile quando si definisce un filtro di report.

27.5.2.16 Una classifica di percentuali non può includere valori superiori a 100. (RWI 00512)

Causa

Quando si è definita la classificazione in percentuale, si è scelta una dimensione della classifica superiore a 100.

Azione

Assicurarsi che la dimensione della classifica sia inferiore a 100.

27.5.2.17 L'espressione non è disponibile sull'asse. (RWI 00602)

Causa

Si è tentato di creare un'interruzione, un calcolo o un ordinamento con un'espressione che non è nell'asse.

Azione

Utilizzare un'espressione disponibile nell'asse.

27.5.2.18 Solo oggetti indicatore possono essere posti sull'asse y. (RWI 00603)

Causa

Si è tentato di aggiungere un'espressione all'asse, dove l'espressione non è di tipo `<indicatore>`.

Azione

Specificare un'espressione di tipo `<indicatore>`.

27.5.2.19 Non è possibile basare una sezione su un indicatore. (RWI 00604)

Causa

Una sezione non può essere basata su un'espressione di tipo `<indicatore>`.

Azione

Non utilizzare un'espressione di tipo `<indicatore>` come base per una sezione.

27.5.2.20 Non è possibile aggiungere più di un'espressione a un asse di sezione.
(RWI 00605)

Causa

L'asse di sezione non supporta più di un'espressione.

Azione

Non utilizzare più espressioni in un asse di sezione.

27.5.3 RWI 00606 - RWI 00850

27.5.3.1 Impossibile inserire un allegato ricorsivo in un documento. (RWI 00606)

Causa

Si è tentato di definire un allegato di report che causa un allegato circolare.

Azione

Definire un report che non generi un allegato circolare.

27.5.3.2 L'espressione è diversa dall'espressione della cella della tabella. (RWI 00607)

Causa

Si è tentato di creare un calcolo nella cella di una tabella con un'espressione diversa da quella contenuta nella cella.

Azione

Creare una tabella di calcolo con l'espressione che è già definita nella cella della tabella.

27.5.3.3 Impossibile copiare un oggetto ReportElement in un elemento di un ReportElementContainer diverso. (RWI 00608)

Causa

Gli allegati di report possono essere definiti tra gli elementi di report che appartengono allo stesso contenitore.

Azione

Assicurarsi di creare gli allegati di report tra gli elementi di report che appartengono allo stesso contenitore.

27.5.3.4 Impossibile creare un allegato orizzontale in una sezione. (RWI 00609)

Causa

Si è tentato di creare un allegato orizzontale in una sezione.

Azione

Non creare allegati orizzontali in una sezione, in quanto le sezioni non possono superare la larghezza massima consentita.

27.5.3.5 Impossibile rimuovere tutte le righe e le colonne dal corpo della tabella. La tabella deve contenere almeno una riga e una colonna. (RWI 00610)

Causa

Si è tentato di rimuovere l'ultima riga o l'ultima colonna di una tabella.

Azione

Assicurarsi che la tabella contenga almeno una riga e una colonna.

27.5.3.6 Gli oggetti dimensione e dettaglio non sono ammessi su questo asse. (RWI 00611)

Causa

Si è tentato di aggiungere un'espressione di tipo incompatibile su un asse dove sono consentiti solo tipi di espressione dimensione e dettagli.

Azione

Specificare un'espressione di tipo compatibile.

27.5.3.7 Non è possibile aggiungere ulteriori oggetti all'asse del blocco in base alla forma del blocco. (RWI 00612)

Causa

Impossibile aggiungere altre espressioni nell'asse del blocco specificato.

Azione

Non aggiungere altre espressioni.

27.5.3.8 Questo elemento del report non può avere un allegato fronte-retro. (RWI 00613)

Causa

Un elemento di report non può essere allegato orizzontalmente e verticalmente a due elementi di report distinti.

Azione

Assicurarsi che l'elemento di report sia allegato (orizzontalmente e verticalmente) allo stesso elemento di report.

27.5.3.9 `La cella della tabella è stata rimossa dalla tabella. (RWI 00614)`

Causa

Si è tentato di utilizzare una cella che è stata rimossa dalla tabella in cui era contenuta.

Azione

Non è possibile utilizzare una cella che è stata rimossa dalla tabella in cui era contenuta.

27.5.3.10 `Il segnalatore non è definito nel documento corrente. (RWI 00619)`

Causa

Il segnalatore a cui si fa riferimento nel report non appartiene al dizionario degli avvisi del documento.

Azione

Aggiungere il segnalatore al dizionario.

27.5.3.11 `La modalità Rileva modifiche dei dati deve essere attivata per eseguire un'azione di rilevamento modifiche dei dati. (RWI 00620)`

Causa

Non è stato possibile eseguire l'azione di rilevazione delle modifiche dei dati perché questa funzionalità non era attivata.

Azione

Abilitare la modalità di rilevazione delle modifiche dei dati nel documento Web Intelligence.

27.5.3.12 Si è verificata un'eccezione nel framework di visualizzazione. (RWI 00621)

Causa

Si è verificata un'eccezione nel framework di visualizzazione.

Azione

Verificare l'eccezione interna.

27.5.3.13 La modalità Drill deve essere attivata per eseguire azioni di drill (RWI 00624)

Causa

Impossibile eseguire il drill a causa dello stato di drill.

Azione

Attivare la modalità Drill nel documento Web Intelligence.

27.5.3.14 Non è possibile eseguire una query vuota. (RWI 00701)

Causa

Si è tentato di eseguire una query vuota.

Azione

Prima di eseguire una query, aggiungervi degli oggetti risultato.

27.5.3.15 `Impossibile eliminare l'ultimo fornitore di dati. (RWI 00702)`

Causa

Si è tentato di eliminare l'ultimo fornitore di dati in un documento.

Azione

Un documento deve contenere almeno un fornitore di dati.

27.5.3.16 `Esiste già un fornitore di dati con il nome specificato. (RWI 00703)`

Causa

Si è tentato di assegnare a un fornitore di dati un nome che esiste già nel documento.

Azione

I fornitori di dati in un documento devono avere nomi univoci.

27.5.3.17 `Le query combinate non sono compatibili con la modalità di campionamento attivata. (RWI 00706)`

Causa

Il campionamento non può essere utilizzato con query combinate.

Azione

Non utilizzare il campionamento con query combinate.

27.5.3.18 Elaborazione della rimozione di oggetti origine dati mentre sono presenti solo due espressioni di origine dati. (RWI 00800)

Causa

Si è tentato di rimuovere un'espressione da una dimensione sincronizzata che contiene solo due espressioni.

Azione

Assicurarsi che una dimensione sincronizzata contenga sempre almeno due espressioni.

27.5.3.19 Impossibile creare un collegamento con un nome già esistente ({0}). (RWI 00801)

Causa

Si è tentato di creare una dimensione sincronizzata con un nome che esiste già.

Azione

Fornire un nome univoco per ogni dimensione sincronizzata.

27.5.3.20 Impossibile aggiornare CustomSortLov con un nuovo elenco di valori di dimensioni non supportate da CustomSortLov. (RWI 00825)

Causa

Si è tentato di aggiornare l'elenco dei valori di una definizione di ordinamento personalizzato in base a un numero di valori superiore a quello consentito.

Azione

Assicurarsi che il numero di valori nell'elenco rientri nell'intervallo di ordinamento personalizzato specificato.

27.5.3.21 Impossibile creare CustomSortLov se le dimensioni dell'elenco di valori dell'espressione del report è maggiore delle dimensioni supportate da CustomSortLov. (RWI 00826)

Causa

Si è tentato di creare l'elenco dei valori di una definizione di ordinamento personalizzato con un numero di valori superiore a quello consentito.

Azione

Assicurarsi che il numero di valori nell'elenco rientri nell'intervallo di ordinamento personalizzato specificato.

27.5.3.22 L'espressione fornita viola una delle restrizioni per i feed. (RWI 00830)

Causa

L'espressione fornita viola una delle restrizioni per i feed.

Azione

La formula contiene un errore. Verificare le restrizioni per i feed prima di aggiungere una formula.

27.5.3.23 La funzione {0} non è supportata. (RWI 00850)

Causa

Si è tentato di utilizzare una funzionalità particolare che non è supportata nel contesto corrente.

Azione

Prima di utilizzare questa funzionalità, assicurarsi che sia supportata.

27.6 Messaggi di errore del framework dell'origine dati personalizzata (Custom Data Source, CDS)

I messaggi di errore del framework dell'origine dati personalizzata comprendono le seguenti categorie:

Intervallo	Categoria
CDS 00001 - CDS 00013	Messaggi di errore del framework dell'interfaccia utente dell'origine dati personalizzata
CDS 10100 - CDS 10400	Messaggi di errore del plug-in dell'origine dati personalizzata servizi Web
CDS 15102 - CDS 15122	Messaggi di errore del framework dell'origine dati personalizzata

27.6.1 Messaggi di errore del framework dell'interfaccia utente dell'origine dati personalizzata

27.6.1.1 L'estensione di file selezionata non è corretta. (CDS 00001)

Causa

L'estensione del file non è quella prevista o è diversa da quella del file selezionato in precedenza.

Azione

Verificare che sia selezionato il file corretto.

27.6.1.2 Impossibile accedere al file. (CDS 00002)

Causa

È stato immesso un percorso di file non valido.

Azione

Verificare che sia stato immesso il percorso corretto.

27.6.1.3 Il file non esiste. (CDS 00003)

Causa

Il file non è presente nel percorso specificato.

Azione

Verificare di aver specificato un nome file e un percorso validi.

27.6.1.4 Il file selezionato corrisponde a una directory. (CDS 00004)

Causa

Il percorso immesso punta a una directory anziché a un file.

Azione

Immettere il nome file corretto.

27.6.1.5 Errore durante l'elaborazione dell'origine dati: è stata eseguita un'operazione non valida per il plug-in. (CDS 00005)

Causa

Il plug-in non è in grado di recuperare tutti i parametri dell'origine dati.

Azione

Verificare i registri e che il codice del plug-in funzioni correttamente.

27.6.1.6 Si è verificato un errore nell'interfaccia utente del plug-in. (CDS 00006)

Causa

Si è verificato un errore nell'interfaccia utente del plug-in.

Azione

Verificare i registri e che il codice del plug-in funzioni correttamente.

27.6.1.7 Si è verificato un errore durante l'accesso agli input aggiornati. (CDS 00007)

Causa

Si è verificato un errore durante l'accesso ai parametri dell'origine dati recuperati dal plug-in.

Azione

Verificare i registri e che il codice del plug-in funzioni correttamente.

27.6.1.8 Un oggetto con questo nome esiste già. (CDS 00008)

Causa

Esiste un altro oggetto con questo nome.

Azione

Modificare il nome dell'oggetto utilizzando un valore univoco.

27.6.1.9 Una query con questo nome esiste già. (CDS 00009)

Causa

Esiste un'altra query con questo nome.

Azione

Modificare il nome della query utilizzando un valore univoco.

27.6.1.10 È stato rilevato un problema nell'installazione. Controllare e riprovare. (CDS 00010)

Causa

È stato rilevato un problema di installazione.

Azione

Verificare la configurazione dell'installazione. Per informazioni più dettagliate, consultare la documentazione.

27.6.1.11 Errore nell'elaborazione dell'origine dati. (CDS 00011)

Causa

È stato rilevato un problema durante l'identificazione dell'origine dati.

Azione

Verificare i registri per recuperare il messaggio di errore dettagliato.

27.6.1.12 Impossibile completare l'azione richiesta. (CDS 00012)

Causa

È stato rilevato un errore.

Azione

Verificare i registri per recuperare il messaggio di errore dettagliato.

27.6.1.13 Impossibile recuperare il componente di visualizzazione del plug-in. (CDS 00013)

Causa

Si è verificato un errore durante il recupero del componente plug-in.

Azione

Verificare i registri per recuperare il messaggio di errore dettagliato. Verificare che il codice del plug-in sia corretto.

27.6.2 Messaggi di errore del plug-in dell'origine dati personalizzata servizi Web

27.6.2.1 Si è verificato un errore durante l'elaborazione dell'azione richiesta.
(CDS 10100)

Causa

Si è verificato un errore imprevisto durante l'elaborazione dell'azione richiesta.

Azione

Contattare l'amministratore di Enterprise.

27.6.2.2 Non è stata effettuata alcuna selezione nel pannello Messaggio di output. (CDS 10101)

Causa

L'utente non ha selezionato i campi per la query dal pannello Messaggio di output.

Azione

Selezionare i campi da visualizzare nel report dal pannello Messaggio di output.

27.6.2.3 Si è verificato un errore durante il richiamo del servizio Web. {0} (CDS 10200)

Causa

Si è verificato un errore durante il richiamo di un servizio Web.

Azione

Contattare l'amministratore di Enterprise.

27.6.2.4 Errore durante l'esecuzione del servizio Web: "{0}" (CDS 10201)

Causa

Non è possibile richiamare l'endpoint del servizio Web a causa di parametri di input non validi.

Azione

Immettere i valori corretti durante il richiamo del servizio Web.

27.6.2.5 Si è verificato un errore durante la creazione di un'istanza del plug-in del servizio Web. (CDS 10202)

Causa

Il descrittore dell'estensione del plug-in del servizio Web non ha restituito il dtype corretto.

Azione

Contattare l'amministratore per risolvere il problema.

27.6.2.6 Eccezione di analisi: il tipo o la struttura del WSDL di input non sono supportati. (CDS 10203)

Causa

La struttura del WSDL non è supportata dal plug-in dell'origine dati personalizzata servizi Web.

Azione

Per informazioni sugli WSDL supportati, consultare la documentazione.

27.6.2.7 I WSDL che fanno riferimento allo spazio dei nomi dei tipi Microsoft non sono supportati. (CDS 10204)

Causa

Non sono supportati i WSDL che fanno riferimento allo spazio dei nomi <http://microsoft.com/wsdl/types/>.

Azione

Modificare il WSDL o selezionare il WSDL supportato.

27.6.2.8 I WSDL con riferimenti ciclici non sono supportati. (CDS 10205)

Causa

Le definizioni del tipo di WSDL contengono riferimenti ciclici.

Azione

Modificare il WSDL o selezionare il WSDL supportato.

27.6.2.9 I WSDL senza definizioni del tipo non sono supportati. (CDS 10206)

Causa

Il WSDL non contiene definizioni del tipo nei tag `<tipi>`.

Azione

Modificare il WSDL o selezionare il WSDL supportato.

27.6.2.10 Impossibile inviare una richiesta SOAP poiché l'URL di destinazione non è corretto. (CDS 10207)

Causa

L'URL di destinazione dell'azione SOAP menzionato per questo servizio nel WSDL non è corretto.

Azione

Modificare il WSDL o selezionarne un altro supportato.

27.6.2.11 I WSDL che utilizzano messaggi codificati non sono supportati. (CDS 10208)

Causa

Il WSDL presenta operazioni per le quali sono previsti messaggi codificati.

Azione

Modificare il WSDL o selezionarne un altro supportato.

27.6.2.12 È stato rilevato un errore durante l'analisi della risposta. (CDS 10400)

Causa

È stato rilevato un errore durante l'analisi della risposta dal server.

Azione

Verificare i registri del prodotto per informazioni sulla causa effettiva dell'errore.

27.6.3 Messaggi di errore del framework dell'origine dati personalizzata

27.6.3.1 Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personalizzati:
impossibile recuperare le informazioni dall'origine fornita. (CDS
15102)

Causa

Si è verificato un errore imprevisto durante il tentativo di recuperare le informazioni dall'origine specificata.

Azione

Contattare l'amministratore per correggere l'errore.

27.6.3.2 Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personalizzati:
impossibile recuperare le informazioni sulla struttura dall'origine
fornita. (CDS 15103)

Causa

Si è verificato un errore imprevisto durante il tentativo di recuperare le informazioni sulla struttura dall'origine specificata.

Azione

Contattare il supporto del plug-in per verificare che questo funzioni correttamente. Se l'errore non viene corretto, contattare il supporto di SAP.

27.6.3.3 Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personalizzati:
impossibile creare l'iteratore sull'insieme di dati. (CDS 15104)

Causa

Si è verificato un errore imprevisto durante il tentativo di generare l'iteratore nell'insieme di dati.

Azione

Contattare il supporto del plug-in per verificare che questo funzioni correttamente. Se l'errore non viene corretto, contattare il supporto.

27.6.3.4 Impossibile creare o aggiornare il Fornitore di dati personalizzato: si
è verificato un problema nella gestione del plug-in Origine dati e non
è stato possibile completare l'azione richiesta. (CDS 15106)

Causa

Si è verificato un errore imprevisto.

Azione

Contattare il supporto per correggere l'errore.

27.6.3.5 Impossibile creare o aggiornare la query in questo file: il file
"{filename}" non esiste nel file system. (CDS 15107)

Causa

Il file non è presente nel percorso specificato.

Azione

Verificare che il percorso specificato per il file di origine sia corretto.

27.6.3.6 Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personalizzati: il percorso non è valido. (CDS 15108)

Causa

Il percorso del file menzionato non è corretto.

Azione

Verificare che il percorso specificato per l'origine sia corretto.

27.6.3.7 Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personalizzati: recuperate informazioni non valide durante un tentativo di recuperare la struttura. (CDS 15109)

Causa

Si è verificato un errore imprevisto durante il tentativo di recuperare le informazioni sulla struttura dal fornitore di dati.

Azione

Contattare il supporto del plug-in per verificare che questo funzioni correttamente. Se l'errore non viene corretto, contattare il supporto.

27.6.3.8 Impossibile creare o aggiornare il Fornitore di dati personalizzato: impossibile trovare il plug-in Origine dati corrispondente per questa richiesta. (CDS 15110)

Causa

Si è verificato un errore durante il tentativo di recuperare le informazioni sul plug-in.

Azione

Verificare che l'implementazione del plug-in restituisca le informazioni sul plug-in necessarie. Per informazioni sulla configurazione del plug-in, consultare la documentazione.

27.6.3.9 Impossibile creare o aggiornare il Fornitore di dati personalizzato:
impossibile creare un'istanza del plug-in Origine dati corrispondente
per questa richiesta. (CDS 15111)

Causa

Si è verificato un errore durante il tentativo di creare un'istanza del plug-in.

Azione

Verificare che i dettagli sul plug-in e MODULE-PATH nel file MANIFEST del plug-in siano corretti. Per informazioni sulla configurazione del plug-in, consultare la documentazione.

27.6.3.10 Impossibile creare o aggiornare il Fornitore di dati personalizzato:
impossibile creare un'istanza del fornitore di dati del plug-in
Origine dati per questa richiesta. (CDS 15112)

Causa

Si è verificato un errore durante il tentativo di creare un'istanza del componente fornitore dati dell'estensione del plug-in.

Azione

Contattare il supporto del plug-in per verificare che questo funzioni correttamente.

27.6.3.11 Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personalizzati: si è verificato un errore durante il recupero dei dati campione. (CDS 15113)

Causa

Si è verificato un errore nel plug-in durante il tentativo di recuperare i dati di esempio dal fornitore di dati.

Azione

Contattare il supporto del plug-in per verificare che questo funzioni correttamente.

27.6.3.12 Impossibile recuperare i dati dal fornitore di dati personalizzati: si è verificato un errore durante la creazione dell'iteratore dati. (CDS 15114)

Causa

Si è verificato un errore nel plug-in durante il tentativo di recuperare l'iteratore dei dati.

Azione

Contattare il supporto del plug-in per verificare che questo funzioni correttamente.

27.6.3.13 Impossibile recuperare i dati dal fornitore di dati personalizzati: si è verificato un errore durante il recupero dei dati tramite l'iteratore. (CDS 15115)

Causa

Si è verificato un errore nel plug-in durante il tentativo di recuperare i dati tramite l'iteratore.

Azione

Contattare il supporto del plug-in per verificare che questo funzioni correttamente.

27.6.3.14 Impossibile creare o aggiornare il Fornitore di dati personalizzato: un tipo di oggetto fornito dal plug-in Origine dati durante un tentativo di recupero della struttura non è supportato. (CDS 15116)

Causa

Il plug-in presenta tipi di dati non supportati.

Azione

Per un elenco dei tipi di dati supportati, consultare la documentazione.

27.6.3.15 Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personalizzati: si è verificato un errore interno durante un tentativo di apertura della sessione. (CDS 15117)

Causa

Si è verificato un errore nel plug-in durante il tentativo di aprire una sessione.

Azione

Contattare il supporto del plug-in per verificare che questo funzioni correttamente.

27.6.3.16 Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personalizzati:
l'origine nel percorso fornito è protetta. (CDS 15118)

Causa

Non è possibile procedere con l'esecuzione del plug-in in quanto il file di origine fornito è protetto da password.

Azione

Consultare la documentazione del plug-in.

27.6.3.17 Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personalizzati:
l'URL fornito non è valido. (CDS 15119)

Causa

Non è possibile procedere con l'esecuzione del plug-in in quanto l'URL non è valido.

Azione

Consultare la documentazione del plug-in.

27.6.3.18 Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personalizzati:
l'URL fornita non è stata trovata. (CDS 15120)

Causa

Non è possibile procedere con l'esecuzione del plug-in in quanto non è possibile trovare l'URL specificato.

Azione

Consultare la documentazione del plug-in.

27.6.3.19 Impossibile interagire con il fornitore di dati personalizzati
sull'origine fornita. (CDS 15121)

Causa

Si è verificato un errore imprevisto.

Azione

Contattare il supporto per correggere l'errore.

27.6.3.20 Si è verificato un problema. Impossibile completare l'azione
richiesta. (CDS 15122)

Causa

Si è verificato un errore imprevisto.

Azione

Contattare il supporto per correggere l'errore.

28 Errori HTTP

28.1 Risoluzione dei problemi relativi agli errori HTTP 404

È possibile riscontrare l'errore HTTP 404 per uno dei seguenti motivi:

- La pagina richiesta è stata eliminata per errore. Controllare la cartella di distribuzione dell'applicazione Web per accertarsi che la pagina richiesta sia presente.
- L'applicazione Web non è configurata correttamente. Tentare di accedere ad altre pagine in questa applicazione Web. Se vi sono altre pagine in questa applicazione Web a cui non è possibile accedere, esiste un problema con la configurazione dell'applicazione Web. Consultare le istruzioni di distribuzione delle applicazioni Web per controllare che i file di configurazione siano validi, oppure ridistribuire l'applicazione Web.
- Un'impostazione di sistema non è corretta. Ad esempio, è stato raggiunto il limite della memoria oppure un DSN ODBC non è stato configurato correttamente. Di conseguenza, è stata generata un'eccezione e non la pagina attesa. Controllare il registro del server Web o dell'applicazione Web per verificare i record degli errori o delle eccezioni.
- Una variabile di ambiente non è impostata correttamente. Questa variabile di ambiente può essere una variabile di sistema o una variabile definita nel server di applicazioni Web. Di conseguenza, non è possibile trovare una libreria o una classe richiesta. Controllare il registro del server Web o dell'applicazione Web per verificare i record degli errori o delle eccezioni. Consultare le istruzioni di distribuzione delle applicazioni Web per accertarsi che tutti i passaggi necessari siano stati eseguiti.
- L'applicazione Web è danneggiata. Riavviare il server Web. Se il problema persiste, ridistribuire l'applicazione Web.
- Se la risorsa richiesta è una pagina Web generata in modo dinamico con un'estensione speciale (ad esempio cwr), il server Web potrebbe non gestire la richiesta poiché il mapping dell'applicazione corrispondente non è configurato correttamente. Controllare la configurazione del server Web.
- Impossibile distribuire o configurare correttamente un'applicazione Web correlata. Consultare le istruzioni di distribuzione delle applicazioni Web per verificare la configurazione dell'applicazione Web.
- Se in precedenza la pagina funzionava e in seguito ha smesso di funzionare, una modifica recente sul lato server Web potrebbe aver influito negativamente su questa pagina o sull'applicazione Web padre. Ad esempio, quando un'applicazione Web di un componente aggiuntivo viene applicata sull'applicazione Web esistente, la configurazione originale potrebbe risultare danneggiata. Controllare le modifiche recenti apportate al server Web.

28.2 Risoluzione degli errori HTTP 500

È possibile riscontrare l'errore HTTP 500 per uno dei seguenti motivi:

- Un componente obbligatorio non è installato o non è configurato correttamente. Di conseguenza, viene generata un'eccezione sul lato server Web. Controllare il registro del server Web o dell'applicazione

Web per verificare i record degli errori o delle eccezioni. Controllare le istruzioni di distribuzione delle applicazioni Web per accertarsi che tutti i componenti necessari siano stati installati.

- Una variabile di ambiente non è stata configurata correttamente. Questa variabile di ambiente può essere una variabile di sistema o una variabile definita nel server di applicazioni Web. Di conseguenza, non è possibile trovare una libreria o una classe richiesta. Controllare il registro del server Web o dell'applicazione Web per verificare i record degli errori o delle eccezioni. Controllare le istruzioni di distribuzione delle applicazioni Web per accertarsi che tutti i passaggi richiesti siano stati eseguiti.
- Un'impostazione di sicurezza non è stata configurata correttamente. Ad esempio, non è stato impostato un account utente di sistema necessario. Controllare il registro del server Web o dell'applicazione Web per verificare i record degli errori o delle eccezioni. Controllare le istruzioni di distribuzione delle applicazioni Web per accertarsi che tutte le impostazioni di sicurezza richieste siano valide.
- L'applicazione Web potrebbe non essere configurata correttamente oppure danneggiata. Riavviare il server Web. Se il problema persiste, ridistribuire l'applicazione Web.
- Se in precedenza la pagina funzionava e in seguito ha smesso di funzionare, una modifica recente sul lato server Web potrebbe aver influito negativamente su questa pagina o sull'applicazione Web padre. Ad esempio, quando un'applicazione Web di un componente aggiuntivo viene applicata sull'applicazione Web esistente, la configurazione originale potrebbe risultare danneggiata. Controllare le modifiche recenti apportate al server Web.
- Se la risorsa richiesta è una pagina Web generata in modo dinamico con un nome di estensione speciale (ad esempio cwr), il server Web potrebbe non gestire la richiesta poiché il mapping dell'applicazione corrispondente non è configurato correttamente. Controllare la configurazione del server Web.
- Se il server Web è Microsoft IIS, fare riferimento al seguente articolo nella Microsoft Knowledge Base:<http://support.microsoft.com/kb/311766> ➡

29 Messaggi di errore di Ricerca piattaforma.

I messaggi di errore relativi a Ricerca piattaforma includono i seguenti:

Intervallo	Categoria
PSS 0001 - PSS 07002	Errori di Ricerca piattaforma

29.1 La nuova versione di estrazione del documento non è stata implementata.
Contattare l'amministratore di sistema. (PSS 00002)

Causa

Sul sistema sono presenti diverse versioni di binari che non corrispondono alle definizioni della classe interna e alle relative implementazioni. Questo errore potrebbe essersi verificato perché i binari non corrispondono ai parametri di configurazione o perché tali parametri sono stati modificati nel backend.

Azione

Contattare l'amministratore.

29.2 Estrazione non riuscita a causa di motivi sconosciuti per {0}. Contattare
l'amministratore di sistema. (PSS 00003)

Causa

Il documento non è supportato dalle librerie di terze parti oppure l'estrazione non è riuscita a causa di un'eccezione non identificata.

Azione

Contattare l'amministratore fornendo l'analisi dello stack e i file di registro.

29.3 Durante l'estrazione dell'oggetto con SI_ID {0}, si è verificato un errore di memoria insufficiente. Verificare la dimensione del documento. (PSS 00004)

Causa

La dimensione del documento generico caricato sul repository è superiore al limite definito come LARGE_OBJECT_SIZE_CUTOFF per le configurazioni di Ricerca piattaforma.

Azione

Ridurre la dimensione del documento o dividerlo in più parti e caricarlo nuovamente. Altrimenti, contattare l'amministratore per modificare i parametri di configurazione.

29.4 Indicizzazione non riuscita perché è stato abilitato più di un motore di indicizzazione (PSS 01001).

Causa

Nella CMC sono abilitati più motori di ricerca per l'applicazione Ricerca piattaforma.

Azione

Abilitare un solo motore di ricerca nella CMC per l'applicazione Ricerca piattaforma.

29.5 Indicizzazione non riuscita. È possibile che tutti i motori di indicizzazione siano disabilitati (PSS 01002).

Causa

Nella CMC non è abilitato alcun motore di ricerca per l'applicazione Ricerca piattaforma.

Azione

Abilitare almeno un motore di ricerca nella CMC per l'applicazione Ricerca piattaforma.

29.6 `Indice non pronto. Riprovare la ricerca più tardi. (PSS 01004)`

Causa

L'indice non è stato generato.

Azione

È necessario attendere la generazione dell'indice. È inoltre possibile fare riferimento alla pagina delle proprietà dell'applicazione Ricerca piattaforma della CMC per trovare il numero di documenti indicizzati.

29.7 `La stringa è generica. Fornire una stringa più specifica. (PSS 02001)`

Causa

Questo errore potrebbe essere causato dall'utilizzo di stringhe generiche come "un", "questo", "in", parole non significative o lettere singole utilizzate come parole chiave di ricerca.

Azione

Sostituire la stringa generica con parole chiave di ricerca più specifiche e complete, ad esempio "vendita".

Nota

L'utilizzo di tali stringhe generiche in una frase utilizzata come parola chiave di ricerca non restituisce questo messaggio di errore.

29.8 La stringa di ricerca è vuota. Immettere una stringa di ricerca non vuota valida. (PSS 02003)

Causa

La stringa di ricerca è vuota.

Azione

Immettere una stringa di ricerca valida.

29.9 Stringa di ricerca non valida. Immettere una stringa di ricerca valida. Per la sintassi di ricerca valida, fare riferimento al manuale dell'utente (PSS 02004).

Causa

La sintassi della stringa di ricerca non è valida.

Azione

Immettere una stringa di ricerca valida. Per ulteriori informazioni sulla validità della sintassi di ricerca, consultare l'argomento *Tecniche di Ricerca piattaforma* nel *Manuale dell'utente di BI Launch Pad*.

29.10 Server occupato. Riprovare più tardi. (PSS 02005)

Causa

Il server non dispone di risorse di sistema sufficienti per elaborare la richiesta di ricerca.

Azione

Eseguire nuovamente la ricerca in seguito.

29.11 Estrazione del riepilogo non riuscita per {0}. (PSS 03002)

Causa

I valori delle proprietà presenti nel riepilogo dei documenti non sono estraibili.

Azione

Verificare la presenza di contenuti estraibili nelle informazioni di riepilogo.

29.12 Estrazione del contenuto non riuscita per {0}. (PSS 03004)

Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa dei seguenti problemi:

- Alcuni dei componenti, come intestazione, piè di pagina o celle nei documenti generici strutturati contengono oggetti o testo non estraibili.
- I documenti RTF o TXT contengono testo non strutturato.

Azione

Verificare che tutti i componenti del documento contengano oggetti o testo estraibile.

29.13 Impossibile estrarre l'oggetto con SI_ID {0} perché il documento potrebbe essere un PPT con commenti vuoti, protetto da password o con contenuto non estraibile. (PSS 03007)

Causa

Impossibile estrarre l'oggetto con SI_ID< ID> tramite Ricerca piattaforma. Potrebbero essere stati riscontrati i seguenti problemi nel documento:

- Si tratta di un file PPT il cui spazio relativo ai commenti è vuoto.
- È un file protetto da password.
- Il testo o gli oggetti inseriti non possono essere estratti.
- La libreria di terze parti non è in grado di accedere al documento.

Azione

Assicurarsi che il documento non riporti alcuno dei problemi indicati. Se si riscontra uno dei problemi menzionati, rimuovere i componenti e caricare nuovamente il documento.

29.14 Impossibile estrarre l'oggetto con SI_ID {0} perché il PDF potrebbe utilizzare contenuto non estraibile. (PSS 03008)

Causa

Il documento PDF contiene del testo o oggetti che non possono essere estratti.

Azione

Assicurarsi che il documento non contenga testo o oggetti che non possono essere estratti.

29.15 Impossibile estrarre l'oggetto con SI_ID {0} perché il documento potrebbe utilizzare contenuto non estraibile o potrebbe essere troppo grande. (PSS 03009)

Causa

È possibile che si verifichi questo errore se il documento con SI_ID< ID> contiene del testo o oggetti che non possono essere estratti o se il documento è di grandi dimensioni.

Azione

Assicurarsi che il documento non contenga testo o oggetti che non possono essere estratti e che la relativa dimensione non sia troppo elevata.

29.16 Il servizio RASFactory non ha restituito niente. (PSS 04001)

Causa

Report Application Server (RAS) è inattivo oppure il servizio di Crystal Reports Server non è disponibile per l'elaborazione di Crystal Reports per la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Azione

Assicurarsi che Report Application Service (RAS) sia in esecuzione, che la configurazione sia corretta e che i servizi specifici di Crystal Report stiano funzionando correttamente. Provare ad aprire il report Crystal in *BI Launch Pad* per accertarsi che RAS sia disponibile.

29.17 L'InfoObject {0} non supportato è stato passato all'estrazione Crystal Reports. (PSS 04003)

Causa

L'InfoObject è identificato come un report non Crystal contenente il tipo di proprietà dei report per gli InfoObject.

Azione

Aprire il documento in Crystal Report Designer e salvarlo di nuovo.

29.18 Impossibile chiudere il documento Crystal Report {0} (PSS 04005).

Causa

Report Application Server (RAS) è inattivo oppure l'InfoObject utilizzato nel report è danneggiato.

Azione

Assicurarsi che RAS sia in esecuzione continuamente. Se l'errore persiste, inviare di nuovo il report da estrarre oppure contattare l'amministratore di sistema.

29.19 RAS non è stato in grado di aprire il documento {0}.(PSS 04006)

Causa

L'InfoObject non è identificato come oggetto Crystal Report.

Azione

Caricare gli oggetti Crystal Report appropriati nel repository che può essere aperto e visualizzato in Crystal Report Designer e BI Launch Pad.

29.20 Creazione del contesto per l'universo non riuscita con una eccezione: {0}.
(PSS 05001)

Causa

Il server di elaborazione Web Intelligence è inattivo.

Azione

Assicurarsi che il server di elaborazione Web Intelligence sia in esecuzione.

29.21 Impossibile recuperare il valore DataSourceElement. Assicurarsi che DataSourceName sia stato creato e che la connessione sia disponibile. (PSS 05002)

Causa

Connessione al database non riuscita nonostante la connessione iniziale sia avvenuta con successo.

Azione

Verificare l'assenza di problemi con la connessione al database. Verificare che il Nome origine dati (DSN) creato per questa origine dati abbia stabilito una connessione valida.

29.22 Impossibile creare il livello aziendale per l'universo {0}. Questo potrebbe essere dovuto a un errore del contesto o a servizi principali non disponibili. (PSS 05003)

Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di uno tra i seguenti problemi:

- I dettagli DataSource non vengono ricevuti dal server di elaborazione Web Intelligence.
- Il Nome origine dati (DSN) ha stabilito una connessione al database non corretta o non valida.
- Il server di elaborazione Web Intelligence è inattivo.

Azione

Assicurarsi che il server di elaborazione Web Intelligence sia in esecuzione e che la connessione DSN funzioni correttamente.

29.23 Il server di elaborazione di Interactive Analysis potrebbe essere inattivo. Impossibile creare l'istanza del documento. (PSS 06002)

Causa

Il server o il servizio di elaborazione Web Intelligence è inattivo.

Azione

Verificare che il server di elaborazione Web Intelligence sia in esecuzione e che si dispone dei diritti per creare un documento Interactive Analysis. Provare ad aprire questo documento con BI Launch Pad.

29.24 La nuova versione di estrazione del documento non è implementata. Contattare l'amministratore di sistema. (PSS 06004)

Causa

Ricerca piattaforma non supporta il documento il cui contenuto sia stato utilizzato da una versione non supportata del documento Interactive Analysis.

Azione

Rimuovere il contenuto dalla versione non supportata del documento Interactive Analysis.

29.25 Impossibile chiudere il documento Web Intelligence {0}. (PSS 06005)

Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato perché il server di elaborazione Web Intelligence è inattivo.

Azione

Verificare che il server di elaborazione Web Intelligence sia in esecuzione. Provare ad aprire questo documento con BI Launch Pad.

29.26 Il server di Web Intelligence non è stato in grado di aprire il documento {0}. (PSS 06006)

Causa

Il server di elaborazione Web Intelligence è inattivo.

Azione

Verificare che il server di elaborazione Web Intelligence sia in esecuzione e che si dispone dei diritti per visualizzare un documento Interactive Analysis. Provare ad aprire questo documento con BI Launch Pad.

29.27 Il report di Web Intelligence non contiene informazioni di connessione/universo corrette (PSS 06007).

Causa

Informazioni di connessione del database o dell'universo non corrette o non disponibili.

Azione

Assicurarsi che le informazioni di connessione del database o dell'universo siano disponibili.

29.28 Il server di ricerca Explorer potrebbe non essere attivo. Impossibile compilare i risultati.(PSS 07001)

Causa

Il server di ricerca Explorer è inattivo o disabilitato.

Azione

Riavviare il server di ricerca Explorer e assicurarsi che sia in esecuzione.

29.29 Si è verificato un errore interno durante il recupero degli spazi informazioni. (PSS 07002)

Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un errore interno.

Azione

Eseguire nuovamente la ricerca in seguito.

30 Messaggi di errore relativi al monitoraggio

I messaggi di errore relativi al monitoraggio includono i seguenti:

Intervallo	Categoria
MON00001- MON0005	Errori di monitoraggio

30.1 Si è verificato un errore durante l'esecuzione della probe (MON00001)

Causa

È possibile che il servizio di pianificazione probe non sia in esecuzione o che si sia verificata un'eccezione che ha causato un errore interno.

Azione

Verificare il collegamento Stato della pianificazione nella pagina della cronologia della probe o il file di registro per ulteriori informazioni.

30.2 Si è verificato un errore durante l'elencazione delle probe (MON00002)

Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un errore di una query che recupera l'elenco di probe.

Azione

Per ulteriori informazioni, vedere i registri del server Web.

30.3 Si è verificato un errore durante la lettura dei risultati della probe dal file con id: {0} (MON00003)

Causa

Non è possibile recuperare il report dei risultati di esecuzione delle probe in quanto l'Input File Repository Server potrebbe non essere in esecuzione.

Azione

Verificare che il File Repository Server sia in esecuzione e che l'istanza di esecuzione sia stata eliminata dalla pagina della cronologia.

30.4 Si è verificato un errore durante il recupero degli URL per l'azione relativa a proprietà/pianificazione/cronologia (MON00004)

Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un errore di una query, utilizzata per recuperare l'URL.

Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

30.5 Si è verificato un errore durante l'impaginazione dell'elenco di probe (MON00006)

Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa dell'errore di una query, utilizzata per recuperare un insieme di probe in una pagina.

Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

30.6 `{0}` non è un valore `{1}` valido (MON00007)

Causa

Il valore immesso come parametro di input non è del tipo previsto, ad esempio stringa o booleano.

Azione

Immettere un valore del tipo previsto come parametro di input.

30.7 Si è verificata un'eccezione durante l'esecuzione della richiesta (MON00008)

Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un problema interno.

Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

30.8 Si è verificato un errore durante il recupero dei dati di tendenza dal database (MON00009)

Causa

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si sia verificato un errore durante il caricamento dei dati di tendenza dal database di tendenza.

Azione

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere il registro.

30.9 `Si è verificato un errore durante l'elencazione dei controlli (MON00010)`

Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa dell'errore di una query, utilizzata per recuperare l'elenco di controlli.

Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

30.10 `Si è verificato un errore durante il recupero dei dettagli del controllo {0} (MON00011)`

Causa

L'errore potrebbe essersi verificato a causa dell'errore di una query, utilizzata per recuperare i dettagli del controllo.

Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

30.11 Si è verificato un errore durante il recupero dello stato del controllo {0}. (MON00012)

Causa

L'errore potrebbe essersi verificato a causa di un errore di una query, utilizzata per recuperare lo stato del controllo.

Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

30.12 Si è verificato un errore durante la creazione del controllo {0} (MON00013)

Causa

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si sia verificato un errore di query durante il commit del controllo nel database.

Azione

Avviare il servizio di monitoraggio. Se il servizio è già in esecuzione, vedere i registri del server Web per ulteriori informazioni.

30.13 Si è verificato un errore durante l'eliminazione del controllo {0} (MON00014)

Causa

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si sia verificato un errore di query durante l'eliminazione del controllo dal database.

Azione

Avviare il servizio di monitoraggio. Se il servizio è già in esecuzione, vedere i registri del server Web per ulteriori informazioni.

30.14 Si è verificato un errore durante la copia del controllo {0} (MON00015)

Causa

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si sia verificato un errore di query durante il commit del controllo copiato nel database.

Azione

Avviare il servizio di monitoraggio. Se il servizio è già in esecuzione, vedere i registri del server Web per ulteriori informazioni.

30.15 Si è verificato un errore durante la modifica del controllo {0} (MON00016)

Causa

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si sia verificato un errore di query durante il commit del controllo modificato nel database.

Azione

Avviare il servizio di monitoraggio. Se il servizio è già in esecuzione, vedere i registri del server Web per ulteriori informazioni.

30.16 Si è verificato un errore durante l'impaginazione dell'elenco di controlli
(MON00017)

Causa

L'errore potrebbe essersi verificato a causa dell'errore di una query, utilizzata per recuperare un insieme di controlli in una pagina.

Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

30.17 Si è verificato un errore durante l'impostazione del controllo {0} come
preferito (MON00018)

Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa dell'errore di una query, utilizzata per contrassegnare un controllo come preferito.

Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

30.18 Si è verificato un errore durante il recupero degli avvisi recenti
(MON00019)

Causa

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si siano verificati errori durante l'esecuzione.

Azione

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere il registro.

30.19 Si è verificato un errore durante il recupero degli avvisi per il controllo
{0} (MON00020)

Causa

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si siano verificati errori durante l'esecuzione. È possibile che l'utente non disponga dell'autorizzazione necessaria per visualizzare gli avvisi.

Azione

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione e che l'utente disponga delle autorizzazioni appropriate. Per ulteriori informazioni, vedere i registri.

30.20 Si è verificato un errore durante l'eliminazione di un avviso (MON00021)

Causa

È possibile che l'utente non disponga dell'autorizzazione necessaria per eliminare l'avviso oppure che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si siano verificati errori durante l'esecuzione.

Azione

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione e che l'utente disponga delle autorizzazioni appropriate. Per ulteriori informazioni, vedere i registri.

30.21 Si è verificato un errore durante il recupero del numero totale di pagine di avvisi (MON00022)

Causa

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si siano verificati errori durante l'esecuzione.

Azione

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere i registri.

30.22 Si è verificato un errore durante il recupero dei controlli con conteggio degli avvisi (MON00023)

Causa

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si siano verificati errori durante l'esecuzione.

Azione

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere i registri.

30.23 Si è verificato un errore durante l'impostazione della proprietà di conferma dell'avviso (MON00024)

Causa

È possibile che l'utente non disponga dell'autorizzazione necessaria per contrassegnare l'avviso come confermato oppure che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si siano verificati errori durante l'esecuzione.

Azione

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione e che l'utente disponga delle autorizzazioni appropriate. Per ulteriori informazioni, vedere i registri.

30.24 Si è verificato un errore durante l'impostazione dell'avviso come già letto (MON00025)

Causa

È possibile che l'utente non disponga dell'autorizzazione necessaria per contrassegnare l'avviso come letto oppure che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si siano verificati errori durante l'esecuzione.

Azione

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione e che l'utente disponga delle autorizzazioni appropriate. Per ulteriori informazioni, vedere i registri.

30.25 Server non in esecuzione (MON00026)

Causa

AdaptiveProcessingServer (o il server che ospita il servizio di monitoraggio) non è in esecuzione.

Azione

Riavviare il server.

30.26 Errore sconosciuto (MON00027)

Causa

Errore sconosciuto.

Azione

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere il file di registro.

30.27 Si è verificato un errore durante il recupero dei KPI (MON00028)

Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un errore di una query durante il recupero dei valori dal repository.

Azione

Per ulteriori informazioni, vedere i registri del server Web.

30.28 Si è verificato un errore durante l'aggiornamento delle entità gestite (MON00029)

Causa

Si è verificato un errore durante l'aggiornamento delle entità gestite.

Azione

Riavviare Central Management Server (CMS).

30.29 Si è verificato un errore durante l'attivazione del controllo (MON00030)

Causa

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si siano verificati errori durante l'esecuzione.

Azione

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere il file di registro.

30.30 Il valore di timeout non può essere zero o negativo (MON00031)

Causa

La probe non viene eseguita perché il valore di timeout immesso è uguale a zero o è negativo.

Azione

Immettere un valore di timeout valido.

30.31 Valore di timeout non corretto (MON00032)

Causa

La probe non viene eseguita a causa di un valore di timeout non corretto.

Azione

Immettere un valore di timeout valido.

30.32 Tipo parametro di input "{0}" non riconosciuto (MON00033)

Causa

Il tipo di parametro di input non è valido.

Azione

Specificare un parametro di input valido. Tra i tipi di parametro validi figurano stringa, booleano e così via.

30.33 Parametro di input non corretto: {0} (MON00034)

Causa

Parametro di input non corretto.

Azione

Specificare un parametro di input valido.

30.34 Errore durante l'acquisizione dell'InfoObject probe (MON00035)

Causa

Errore durante l'acquisizione dell'InfoObject probe. È possibile che l'oggetto probe sia stato eliminato o che sia stato passato un ID probe non corretto.

Azione

Verificare di aver fornito i dettagli appropriati relativi al probe.

30.35 Impossibile trovare l'InfoObject probe (MON00036)

Causa

InfoObject probe non trovato. È possibile che l'oggetto probe sia stato eliminato o che sia stato passato un ID probe non corretto.

Azione

Assicurarsi che la probe sia disponibile e che si disponga delle autorizzazioni appropriate.

30.36 L'argomento o gli argomenti riportati di seguito sono mancanti {0} (MON00037)

Causa

Argomenti obbligatori mancanti.

Azione

Specificare gli argomenti obbligatori.

30.37 Si è verificato un errore durante la disattivazione o l'attivazione del controllo {0} (MON00039)

Causa

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si sia verificato un errore di query che ha causato un errore interno.

Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

30.38 Il servizio di monitoraggio potrebbe non essersi ancora avviato o potrebbe essersi verificato un errore di avvio. Verificare lo stato del servizio (MON00041).

Causa

È possibile che il server o il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione.

Azione

Assicurarsi che il server e il servizio di monitoraggio siano in esecuzione.

30.39 Si è verificata un'eccezione durante l'esecuzione della probe (MON00042).

Causa

Si è verificato un errore durante l'esecuzione della probe. Ciò può essere dovuto a una configurazione errata del parametro di input.

Azione

Verificare che i parametri della probe siano configurati correttamente.

30.40 Si è verificata un'eccezione durante la formattazione della risposta
(MON00044).

Causa

La richiesta HTTP ha restituito una risposta non formattata correttamente da visualizzare come risposta. Ciò può essere dovuto a un'eccezione durante la creazione della risposta alla richiesta.

Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

30.41 Si è verificato un errore durante la creazione dell'elenco di utenti
(MON00045).

Causa

L'errore potrebbe essersi verificato a causa di un errore di una query, utilizzata per recuperare l'elenco di amministratori e di utenti di monitoraggio.

Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

30.42 Si è verificato un errore durante il recupero dei dettagli KPI. (MON00046)

Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un errore di una query durante il recupero dei valori dal repository.

Azione

Per ulteriori informazioni, vedere i registri del server Web.

30.43 Si è verificato un errore durante il recupero dei dati live sincronizzati (MON00047).

Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un problema interno.

Azione

Riavviare il server che ospita il servizio di monitoraggio.

30.44 Si è verificato un errore durante il recupero dello stato del controllo (MON00048).

Causa

L'errore potrebbe essersi verificato a causa dell'errore di una query, utilizzata per recuperare lo stato del controllo.

Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

30.45 Si è verificato un errore durante il recupero del report dei risultati dell'esecuzione probe (MON00049)

Causa

È possibile che il File Repository Server non sia in esecuzione o che sia stato eliminato il risultato o l'istanza dell'esecuzione.

Azione

Controllare che il File Repository Server sia in esecuzione o aggiornare la pagina della cronologia per verificare che il risultato dell'esecuzione sia stato eliminato.

30.46 Si è verificato un errore durante il salvataggio della probe (MON00050)

Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un errore di una query durante il salvataggio della probe o che la probe sia stata eliminata.

Azione

Verificare che la probe non sia stata eliminata. Per ulteriori informazioni, esaminare il registro del server Web.

30.47 Si è verificato un errore durante la visualizzazione delle proprietà della probe (MON00051)

Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un errore di una query durante il recupero delle proprietà della probe.

Azione

Verificare che la probe non sia stata eliminata e che il server Web sia in esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

30.48 Si è verificato un errore durante il salvataggio delle proprietà dell'applicazione (MON00052).

Causa

Questo messaggio di errore potrebbe essersi verificato a causa di un problema interno.

Azione

Verificare che i valori immessi siano corretti. Se l'errore continua a persistere, esaminare il registro del server Web.

30.49 Si è verificato un errore durante la visualizzazione delle proprietà dell'applicazione (MON00053).

Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un problema interno.

Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

30.50 Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'attività di backup del database (MON00054)

Causa

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si sia verificato un errore interno.

Azione

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere il registro.

30.51 Si è verificato un errore durante il recupero dei dettagli per la metrica derivata (MON00055)

Causa

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione, che l'equazione con le metriche derivate non sia valida o che si sia verificato un errore interno.

Azione

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere il file di registro.

30.52 Si è verificato un errore durante la modifica della metrica derivata (MON00056)

Causa

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si sia verificato un errore interno.

Azione

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere i registri.

30.53 Si è verificato un errore durante la disattivazione del controllo
(MON00057)

Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un problema interno.

Azione

Aggiornare l'elenco di controlli per verificare se il controllo sia stato già disabilitato. Verificare che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione. È anche possibile riavviare il server che ospita il servizio di monitoraggio.

30.54 Si è verificato un errore durante il recupero degli avvisi. (MON00058)

Causa

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si siano verificati errori durante l'esecuzione.

Azione

Accertarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione e controllare il file registro per ulteriori dettagli.

30.55 Si è verificato un errore durante la creazione della metrica derivata.
(MON00059)

Causa

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si sia verificata un'eccezione che ha causato un errore interno.

Azione

Accertarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione e controllare il file registro per ulteriori dettagli.

30.56 Si è verificato un errore durante l'impostazione dei KPI da visualizzare sul Cruscotto. (MON00060)

Causa

È possibile che si sia verificato un errore durante l'impostazione dei KPI sull'oggetto Applicazione di monitoraggio. Tale problema può essere dovuto a un errore della query.

Azione

Per ulteriori informazioni, vedere i registri del server Web.

30.57 Si è verificato un errore durante il recupero del drill down dalla metrica.
(MON00061)

Causa

È possibile che si sia verificata un'eccezione che ha causato un errore interno. L'eccezione può essere dovuta a un errore di una query, utilizzata per recuperare le istanze che contribuiscono alla metrica.

Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

30.58 Si è verificato un errore durante l'impostazione del controllo {0} come KPI. (MON00062)

Causa

È possibile che si sia verificata un'eccezione che ha causato un errore interno. L'eccezione può essere dovuta a un errore di una query, utilizzata per impostare un controllo come KPI.

Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

30.59 Si è verificato un errore durante il caricamento del file di script nella probe. (MON00063)

Causa

È possibile che si sia verificata un'eccezione che ha causato un errore interno. L'eccezione può essere dovuta a un errore della query o a un'eccezione I/O durante il caricamento del file nella probe.

Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

30.60 Scegliere la riga di comando o un file di script come input per l'argomento `-scriptbased`. Non è possibile selezionare entrambe le opzioni.
(MON00064)

Causa

I parametri passati per le probe basate su script non sono usati correttamente in CLI

Azione

Scegliere la riga di comando o un file di script come input per l'argomento `-scriptbased`, non entrambe le opzioni.

30.61 L'input non presenta il formato corretto per le probe basate su script per l'argomento seguente: `{0}` (MON00065)

Causa

L'input per le probe basate su script non presenta il formato corretto.

Azione

Utilizzare il formato `key1=value`

30.62 Il seguente input: `{0}` è mancante per la probe basata su script.
(MON00066)

Causa

L'input per le probe basate su script non presenta il formato corretto. Manca uno degli input richiesti.

Azione

CommandLine=<comando nella stringa>|ScriptUpload=<nome file nel percorso assoluto>

30.63 Manca il valore per il parametro di input {0}. (MON00067)

Causa

Manca uno dei valori obbligatori nei parametri di input.

Azione

Immettere tutti i parametri di input richiesti.

30.64 Impossibile recuperare lo stato dell'entità gestita. (MON00068)

Causa

Impossibile recuperare lo stato dell'entità gestita.

Azione

Provare a riavviare il server che ospita il servizio di monitoraggio.

30.65 Impossibile recuperare la gerarchia. (MON00069)

Causa

Il servizio di monitoraggio potrebbe non essere attivo.

Azione

Provare ad avviare il server che ospita il servizio di monitoraggio.

30.66 Si è verificato un errore durante la creazione della probe. (MON00070)

Causa

È possibile che si sia verificata un'eccezione che ha causato un errore interno. L'eccezione potrebbe essersi verificata a causa di un errore di una query durante la creazione della probe.

Azione

Aggiornare e verificare se la probe è stata creata. In caso contrario, riprovare. Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

30.67 Si è verificato un errore durante l'eliminazione della probe. (MON00071)

Causa

È possibile che si sia verificata un'eccezione che ha causato un errore interno. L'eccezione potrebbe essersi verificata a causa di un errore di una query durante la creazione della probe.

Azione

Aggiornare e verificare se la probe è stata eliminata. In caso contrario, riprovare. Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

30.68 Impossibile recuperare il controllo per il nodo della topologia.
(MON00072)

Causa

Il controllo potrebbe essere inesistente.

Azione

Attendere oppure provare a riavviare il server che ospita il servizio di monitoraggio.

30.69 Si è verificato un errore durante l'interrogazione di immagini
nell'infostore (MON00073)

Causa

È possibile che si sia verificata un'eccezione che ha causato un errore interno. L'eccezione può essere dovuta a un errore di una query, utilizzata per recuperare l'immagine per uno specifico tipo di plug-in.

Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

30.70 Esiste già un controllo con il nome specificato {0} (MON00074)

Causa

Esiste già un controllo con il nome specificato.



Azione

Utilizzare un nome diverso per il controllo.

Importante: esonero di responsabilità e informazioni legali

Hyperlink

Alcuni link vengono classificati da un'icona e/o da un testo mouseover (testo che appare al passaggio del mouse). Tali link forniscono informazioni supplementari. Riguardo le icone:

- Link con l'icona : state entrando in un sito Web non in hosting presso SAP. Utilizzando tali link, accettate (salvo diversa previsione espressa nei vostri accordi con SAP) quanto segue:
 - I contenuti dei siti cui puntano i link non rappresentano documentazione SAP. Tali informazioni non potranno costituire alcun fondamento per qualsivoglia pretesa nei confronti di SAP.
 - SAP non è d'accordo o in disaccordo con i contenuti dei siti di destinazione, né SAP garantisce la loro disponibilità o correttezza. SAP declina qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni causati dall'utilizzo di tali contenuti, salvo che essi conseguano a dolo o colpa grave da parte di SAP.
- Link con l'icona : state lasciando la documentazione per tale prodotto o servizio SAP e state entrando in un sito Web in hosting presso SAP. Utilizzando tali link, date atto (salvo diversa previsione espressa nei vostri accordi con SAP) che tali informazioni non potranno costituire alcun fondamento per qualsivoglia pretesa nei confronti di SAP.

Video ospitati su piattaforme esterne

Alcuni video puntano a piattaforme che ospitano video di terze parti. SAP non garantisce la disponibilità futura di video archiviati su tali piattaforme. Inoltre, non rientrano sotto il controllo o la responsabilità di SAP eventuali annunci pubblicitari o altri contenuti ospitati su tali piattaforme (ad esempio, video suggeriti o cui si accede navigando ad altri video ospitati sullo stesso sito).

Beta ed Altre Caratteristiche Sperimentali

Le caratteristiche sperimentali non formano parte di quanto ufficialmente fornito e garantito da SAP per le release future. Ciò significa che SAP potrà in ogni momento modificare le caratteristiche sperimentali in ogni momento e per qualunque ragione. Le caratteristiche sperimentali non sono intese per utilizzi produttivi. Non sarete legittimati a mostrare, provare, esaminare, valutare o altrimenti utilizzare le caratteristiche sperimentali in un ambiente operativo o con dati il cui back up non sia stato sufficiente.

Le caratteristiche sperimentali sono finalizzate a ricevere il feedback in una fase iniziale, permettendo ai clienti e ai partner di esercitare di conseguenza la loro influenza sul prodotto futuro. Fornendo il vostro feedback (ad es. nella Community SAP), accettate che i diritti di proprietà intellettuale relativi ai contributi ed alle opere derivate rimarranno proprietà esclusiva di SAP.

Codice di Esempio

L'eventuale codifica software e/o i frammenti di codice sono esempi. Non sono intesi per utilizzi produttivi. Il codice di esempio è fornito al solo scopo di spiegare e visualizzare le regole di sintassi e phrasing. SAP non garantisce la correttezza e completezza del codice di esempio. SAP declina qualsiasi responsabilità per gli eventuali errori danni causati dall'utilizzo di tali codici di esempio, salvo che essi conseguano a dolo o colpa grave da parte di SAP.

Linguaggio imparziale

SAP promuove la cultura della diversità e dell'inclusione. È per questo che, ogniqualvolta possibile, SAP utilizza un linguaggio imparziale nella documentazione per rivolgersi a persone di tutte le culture, etnie, generi e abilità.

© 2024 SAP SE o un'affiliata SAP. Tutti i diritti riservati.

Non è ammessa la riproduzione o la trasmissione del presente documento, né di alcuna delle sue parti, in qualsiasi formato o per qualsiasi finalità senza l'espressa autorizzazione di SAP SE o di una affiliata SAP. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Alcuni prodotti software commercializzati da SAP SE e dai suoi rivenditori contengono componenti software di proprietà di altri produttori di software. Le specifiche nazionali dei prodotti possono variare.

Tali informazioni sono fornite da SAP SE o dalle affiliate SAP solo a scopo informativo, senza alcun fine rappresentativo o di garanzia di qualsiasi natura; il Gruppo SAP non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni presenti nelle informazioni. Le uniche garanzie applicabili ai prodotti e ai servizi di SAP o delle affiliate SAP sono quelle menzionate dalle garanzie espressamente previste per i singoli prodotti o servizi. Nessuna parte del presente documento è da interpretarsi come garanzia ulteriore.

SAP e gli altri prodotti e servizi SAP qui menzionati e i rispettivi loghi sono segni o marchi registrati di SAP SE (ovvero di una sua affiliata) in Germania e in altri paesi. Tutti gli altri nomi di prodotti e servizi qui menzionati sono marchi che appartengono alle rispettive società.

Per ulteriori informazioni e avvertenze sui marchi consultare <https://www.sap.com/italy/about/legal/trademark.html>.