



PUBLIC (ОБЩЕДОСТУПНО)

SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite

Версия документа: 4.3 Support Package 4 – 2023-12-07

# Пояснение сообщений об ошибках в Business Intelligence Suite

# Содержание

<b>1</b>	<b>История документа.</b>	<b>59</b>
<b>2</b>	<b>Сообщения об ошибках администрирования и безопасности.</b>	<b>60</b>
2.1	Ошибки администрирования (ADM).	60
2.2	Сообщения об ошибках мастера администрирования (ADW).	60
2.3	Сообщения об ошибках промежуточного программного обеспечения BIP Framework (FWM)	60
	FWM 00001 – FWM 00012.	61
	FWM 01001 – FWM 01014.	66
	FWM 02001 – FWM 02137.	70
	FWM 03002 – FWM 03012.	99
	FWM 04002 – FWM 04038.	103
	FWM 05001 – FWM 05003.	115
	FWM 08001 – FWM 08006.	116
	FWM 10001 – FWM 10007.	118
	FWM 12001 – FWM 12013.	119
	FWM 14001 – FWM 14009.	124
	FWM 16001 – FWM 16005.	128
	FWM 17001 – FWM 17003.	129
	FWM 20030 – FWM 20032.	130
	FWM 22001 – FWM 22024.	132
	FWM 23000 – FWM 23066.	137
	FWM 24001.	163
	FWM 25001.	163
2.4	Сообщения об ошибках серверов BI Framework (FWB).	164
	FWB 00001 - FWB 00999.	164
	FWB 01000 - FWB 01999.	198
	FWB 02000 - FWB 02999.	200
	FWB 06001 - FWB 06005.	201
	FWB 07001 - FWB 07004.	203
2.5	Ошибки безопасности (USR).	204
	Отсутствуют полномочия на использование Designer. (USR0006)	204
<b>3</b>	<b>Ошибки в Analysis, выпуск для OLAP.</b>	<b>205</b>
3.1	АОС 00000 – 09999.	205
	Неполадка при замене исходной рабочей области. Повторите попытку или выберите команду "Сохранить как". (АОС00001).	205

В выпуске Analysis для OLAP не удалось сохранить рабочее пространство по неизвестной причине. Попробуйте сохранить его с помощью функции "Сохранить как" и убедитесь, что заполнены все поля ввода. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (АОС00002).....	205
В выпуске Analysis для OLAP не удалось сохранить рабочую область. Это может быть вызвано целым рядом причин. Возможно, истекло время сеанса, возникли ошибки сети, или отключен сервер Enterprise. Если проблема вызвана окончанием времени ожидания сеанса, то рабочее пространство могло быть сохранено в папке "Избранное". Если неполадка повторяется, выйдите из системы и войдите в нее повторно. (АОС00003).....	206
В выпуске Analysis для OLAP не удалось открыть рабочее пространство. Рабочее пространство повреждено. Обратитесь к администратору. (АОС00005).....	206
В выпуске Analysis для OLAP не удалось найти запрошенное рабочее пространство. Оно могло быть удалено. (АОС00006).....	207
Ошибка при восстановлении рабочей области. Обратитесь к администратору. (АОС00007).....	207
В выпуске Analysis для OLAP не удалось сохранить рабочую область. Отсутствует имя. Введите допустимое имя и повторите попытку. (АОС00008).....	207
В выпуске Analysis для OLAP не удалось сохранить рабочую область. Отсутствует папка рабочей области. Выберите допустимую папку и повторите попытку. (АОС00009).....	208
Отсутствуют разрешения на сохранение в этой папке. Чтобы включить разрешение, обратитесь к администратору. (АОС00011).....	208
Произошла ошибка при попытке получить соединения с сервера платформы BI. Обратитесь к администратору, чтобы проверить работоспособность сервера. (АОС00012).....	208
Произошла ошибка при попытке получить соединения. Не все соединения были доступны. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (АОС00013).....	209
Отсутствуют разрешения на выполнение запрошенного действия. При необходимости обратитесь к системному администратору. (АОС00018).....	209
Нет доступных соединений OLAP. Возможно, в Central Management Console не определены соединения, или у вас отсутствуют права на просмотр существующих соединений OLAP. Для получения дополнительной информации обратитесь к системному администратору. (АОС00020).....	210
В выпуске Analysis для OLAP не удалось завершить последнее действие. Повторите попытку. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (АОС00021).....	210
В выпуске Analysis для OLAP не удалось удалить "{0}". В Analysis утрачено соединение. Чтобы восстановить соединение, закройте рабочее пространство и откройте его снова. (АОС00022).....	211
Произошла ошибка при получении параметров отчета. Попробуйте повторить операцию. Если неполадка сохранится, обратитесь к администратору. (АОС00023).....	211

	Запрашиваемая операция не выполнена. Не удалось установить соединение между клиентом выпуска Analysis для OLAP и службой MDAS. Попробуйте повторить операцию. Если неполадка сохранится, обратитесь к администратору. (АОС00040).....	211
	При обработке запроса из выпуска Analysis для OLAP в службе MDAS произошла ошибка. Попробуйте повторить операцию. Если неполадка сохранится, обратитесь к администратору. (АОС00041).....	212
	В выпуске Analysis для OLAP не удалось открыть соединение. Проверьте правильность имени пользователя и пароля, после чего повторите попытку. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (АОС00044).....	212
	При обработке запроса из выпуска Analysis для OLAP в службе MDAS произошла ошибка, связанная с переходом запроса в недопустимое состояние. Возможно, предпринята попытка добавить все иерархии на одну ось. Если неполадка сохранится, обратитесь к администратору. (АОС00045).....	213
	При обработке запроса из выпуска Analysis для OLAP в службе MDAS произошла ошибка, связанная с конфликтом иерархий. Возможно, предпринята попытка добавить две взаимоисключающие иерархии на одну ось. Если неполадка сохранится, обратитесь к администратору. (АОС00046).....	213
	Не удалось выполнить запрошенную операцию, поскольку для результирующего запроса превышено максимально допустимое число ячеек данных. Обратитесь к администратору, чтобы изменить ограничение на максимальное число ячеек данных для службы MDAS в СМС. (АОС00047).....	214
	Этот элемент нельзя удалить, так как в этом случае для иерархии не будет выбрано ни одного элемента. (АОС00048).....	214
<b>4</b>	<b>Сообщения об ошибках в BI Semantic Layer Java SDK (SLS).....</b>	<b>215</b>
4.1	Файл «{0}» не найден или недоступен, либо путь представляет папку. (SLS 10001).....	215
4.2	Папка «{0}» не найдена или недоступна, либо путь представляет файл. (SLS 10002).....	215
4.3	Файл «{0}» не найден в репозитории. (SLS 10003).....	215
4.4	Папка «{0}» не найдена в репозитории. (SLS 10004).....	216
4.5	Файл «{0}» уже существует. (SLS 10005).....	216
4.6	Недопустимый путь репозитория. "{0}" должен иметь следующий вид: "{1} + [/вложенные папки/имя ресурса]" (SLS 10006).....	216
4.7	Недопустимый путь репозитория. "{0}" должен иметь следующий вид: {1} + [/вложенные папки/имя ресурса] или {2} + [/вложенные папки/имя ресурса]. (SLS 10007).....	217
4.8	Недопустимый ресурс "{0}" связан с "{1}".....	217
4.9	Задайте сеанс СМС «{0}» в сервисе «{1}». (SLS 11002).....	217
4.10	Недопустимое основание данных. (SLS 11003).....	218
4.11	Недопустимая таблица базы данных. (SLS 11004).....	218

4.12	Нельзя скрыть главное представление, если отсутствуют другие представления. (SLS 11005).....	218
4.13	Объединение "{0}" из контекста "{1}" не существует в основании данных "{2}". (SLS 11006).....	219
4.14	Таблица {0} в представлении основания данных "{1}" не принадлежит основанию данных "{2}" и будет удалена. (SLS 11007).....	219
4.15	Имя главного представления основания данных "{0}" нельзя изменить. (SLS 11007).....	220
4.16	Недопустимое представление основания данных. (SLS 11008).....	220
4.17	В представлении основания данных "{0}" не может несколько раз использоваться таблица "{1}". (SLS 11009).....	220
4.18	Координата "{0}" не должна быть отрицательной (таблица "{1}", представление основания данных "{2}", основание данных "{3}"). (SLS 11010).....	221
4.19	Представление основания данных "{0}" не может содержать представление таблицы с таблицей NULL. (SLS 11011).....	221
4.20	В основании данных "{0}" не может несколько раз использоваться представление основания данных "{1}". (SLS 11012).....	221
4.21	Описание главного представления основания данных "{0}" нельзя изменить. (SLS 11013).....	222
4.22	«{0}» не зарегистрировано в этом контексте. (SLS 12002).....	222
4.23	Источником ресурса «{0}» должен быть «{1}», а не «{2}». (SLS 12003).....	222
4.24	Недопустимое имя: «{0}». (SLS 12004).....	223
4.25	Недопустимое имя: «{0}». Имя не должно быть пустым, начинаться или заканчиваться пробелом, а также содержать символы {1}. (SLS 12004).....	223
4.26	Имя таблицы (" {0} ") не может иметь значение NULL или быть пустым. Имя производной таблицы или таблицы псевдонимов не может содержать кавычки. Задайте допустимое имя таблицы. (SLS 12004).....	224
4.27	Имя столбца не может быть пустым или иметь значение NULL. Задайте допустимое имя столбца. (SLS 12004).....	224
4.28	Имя бизнес-объекта (" {0} ") не может иметь значение NULL или быть пустым. Оно не может начинаться или заканчиваться пробелом. Задайте допустимое имя бизнес-объекта. (SLS 12004).....	224
4.29	Имя ресурса (" {0} ") не может иметь значение NULL или быть пустым. Оно не может содержать недопустимые символы ({1}), а также начинаться или оканчиваться пробелом. Задайте допустимое имя ресурса. (SLS 12004).....	225
4.30	Имя профиля (" {0} ") не может иметь значение NULL или быть пустым. Оно не может содержать недопустимые символы ({1}), а также начинаться или оканчиваться пробелом. Задайте допустимое имя профиля. (SLS 12004).....	225
4.31	Невозможно опубликовать бизнес-уровень "{0}". (SLS 12005).....	226
4.32	Не удастся извлечь юниверс "{0}". Возможно, он поврежден. (SLS 12006).....	226
4.33	Имя файла для «{0}» должно иметь формат «непустое_имя.{1}». (SLS 12007).....	226

4.34	Объект "{0}" используется дважды. (SLS 12008).....	227
4.35	Дублирующееся имя «{0}» в элементе «{1}». (SLS 12010).....	227
4.36	Объект «{0}» имеет недопустимый идентификатор «{1}». (SLS 12012).....	227
4.37	Недопустимый объект. (SLS 12012).....	228
4.38	Элементы «{0}» и «{1}» имеют одинаковый идентификатор «{2}». (SLS 12013) .....	228
4.39	Элемент "{0}" не может содержать объект "{1}" с типом "{2}". (SLS 12014) .....	228
4.40	Таблица псевдонимов "{0}" привязана к таблице "{1}", которая не принадлежит основанию данных. Измените таблицу псевдонимов, используя допустимую таблицу. (SLS 12015).....	229
4.41	Таблица псевдонимов "{0}" не может содержать столбцы. Удалите их из таблицы. (SLS 12016).....	229
4.42	Необходимо указать спецификатор. (SLS 12017).....	229
4.43	Необходимо указать владельца. (SLS 12018).....	230
4.44	Первичный ключ таблицы "{0}" не может ссылаться на пустой список столбцов. Добавьте столбцы к первичному ключу. (SLS 12020).....	230
4.45	Первичный ключ таблицы "{0}" ссылается на столбец "{1}", отсутствующий в этой таблице. Измените первичный ключ, используя допустимый столбец. (SLS 12021).....	231
4.46	Нельзя задавать оператор SELECT для реляционного фильтра "{0}". (SLS 12023).....	231
4.47	Недопустимый оператор WHERE "{0}" для реляционного фильтра "{1}". (SLS 12024).....	231
4.48	Элемент "{0}" не существует в представлении бизнес-уровня "{1}". (SLS 12025).....	232
4.49	Список защищенных элементов "{0}" должен быть пустым, поскольку установлен статус безопасности "{1}". (SLS 12026).....	232
4.50	Нельзя явно добавить объект "{0}" в представление. Можно добавлять только измерения, показатели и фильтры. Затрагиваемые папки и атрибуты добавляются неявно. (SLS 12027).....	233
4.51	Первичный ключ таблицы «{0}» уже существует. Используйте существующий ключ. (SLS 12028).....	233
4.52	В таблице "{0}" отсутствует первичный ключ. Задайте допустимый первичный ключ. (SLS 12029).....	233
4.53	Представление бизнес-уровня с именем «{0}» уже существует. (SLS 12030) .....	234
4.54	Имя представления бизнес-уровня не может быть пустым или иметь значение NULL. (SLS 12031).....	234
4.55	Бизнес-объект «{0}» уже существует в представлении бизнес-уровня «{1}». (SLS 12032).....	234
4.56	Не удастся добавить дополнительное свойство с пустым именем к: "{0}". (SLS 12033).....	235



4.57	Свойство «{0}» уже существует в: «{1}». (SLS 12034).....	235
4.58	Имя представления основания данных не может быть пустым или иметь значение NULL. (SLS 12037).....	235
4.59	Представление основания данных с именем «{0}» уже существует. (SLS 12038) .....	236
4.60	Имя параметра не может быть пустым или иметь значение NULL. (SLS 12039) .....	236
4.61	Параметр с именем «{0}» уже существует. (SLS 12040).....	236
4.62	Вопрос для параметра "{0}" не может иметь значение NULL или быть пустым. (SLS 12041).....	237
4.63	Параметр «{0}» может быть связан только со списком значений. (SLS 12042) .....	237
4.64	Параметр «{0}» может быть связан только со списком значений, измерением или атрибутом. (SLS 12043).....	237
4.65	Значение ответа "{0}" для параметра "{1}" не соответствует типу данных "{2}". (SLS 12044).....	238
4.66	Список значений с именем «{0}» уже существует. (SLS 12045).....	238
4.67	Столбец "{0}" из списка значений "{1}" нельзя переместить из списка значений "{2}". (SLS 12047).....	238
4.68	Столбец с именем «{0}» из списка значений «{1}» уже существует. (SLS 12048).....	239
4.69	Значение ответа для параметра «{0}» должно иметь тип «{1}». (SLS 12049) .....	239
4.70	Значение ответа для параметра "{0}" не может быть NULL. (SLS 12050).....	239
4.71	Имя списка значений не может быть пустым или иметь значение NULL. (SLS 12051).....	240
4.72	Ключевой столбец "{0}" не существует в списке значений "{1}". (SLS 12052) .....	240
4.73	Столбец "{0}" из списка значений "{1}" не может использоваться в качестве собственного ключевого столбца. (SLS 12053).....	240
4.74	Список значений "{0}" не может иметь время ожидания выполнения запроса меньше нуля или больше 99999999. (SLS 12054).....	241
4.75	Список значений "{0}" не может иметь максимальное число строк меньше нуля или больше 99999999. (SLS 12055).....	241
4.76	Измерение "{0}" не существует в списке значений "{1}". (SLS 12056).....	241
4.77	Список значений «{0}» не принадлежит основанию данных. (SLS 12057).....	242
4.78	Список значений «{0}» не принадлежит бизнес-уровню. (SLS 12058).....	242
4.79	Скрытый столбец "{0}" из списка значений "{1}" нельзя использовать в качестве связанного списка значений. (SLS 12059).....	242
4.80	Имя столбца в списке значений "{0}" не может иметь значение NULL или быть пустым. (SLS 12060).....	243
4.81	Элемент "{0}" с типом "{1}" не может несколько раз встречаться в папке "{2}". (SLS 12061).....	243

4.82	Выражение SQL для списка значений "{0}" не может иметь значение NULL. (SLS 12062).....	244
4.83	Неверное выражение SQL "{0}" для списка значений "{1}". (SLS 12063).....	244
4.84	Измерение «{0}» дублируется в списке значений «{1}». (SLS 12064).....	244
4.85	Недопустимый тип списка значений, связанного с параметром «{0}». (SLS 12065).....	245
4.86	Имя бизнес-объекта не может быть пустым или иметь значение NULL. (SLS 12066).....	245
4.87	Иерархическое значение ответа для подсказки «{0}» должно иметь глубину столбца для связанного списка значений не менее {1} уровн. (SLS 12067).....	245
4.88	При оценке выражения SQL «{0}» для списка значений «{1}» произошла ошибка. Проверьте синтаксис выражения SQL. (SLS 12068).....	246
4.89	Произошла ошибка при оценке выражения запроса "{0}" для списка значений "{1}". Проверьте синтаксис выражения XML. (SLS 12068).....	246
4.90	Имя пути навигации не может быть пустым или иметь значение NULL. (SLS 12069).....	246
4.91	Путь навигации с именем "{0}" уже существует. (SLS 12070).....	247
4.92	Измерение "{0}" для пути навигации "{1}" не принадлежит бизнес-уровню и было удалено. (SLS 12071).....	247
4.93	Нельзя удалить объединенную таблицу "{0}". (SLS 12072).....	247
4.94	Имя и описание объединенной таблицы "{0}" нельзя изменить. (SLS 12073).....	248
4.95	Столбцы объединенной таблицы "{0}" нельзя изменить. (SLS 12074).....	248
4.96	Свойство "{0}" объекта "{1}" не может иметь значение NULL. (SLS 12075).....	248
4.97	Значение свойства "{0}" объекта "{1}" не может быть пустым. (SLS 12075).....	249
4.98	Нельзя добавить в "{0}" свойство скрипта запроса с именем, которое имеет значение NULL или является пустым. (SLS 12076).....	249
4.99	Свойство скрипта запроса «{0}» уже существует в «{1}». (SLS 12077).....	249
4.100	Логическое свойство скрипта запроса «{0}» имеет значение «{1}», которое недопустимо в «{2}». Свойство должно иметь значене «Да» или «Нет» (без учета регистра). (SLS 12078).....	250
4.101	Целочисленное свойство скрипта запроса «{0}» имеет значение «{1}», которое недопустимо в «{2}». Оно должно содержать только цифры. (SLS 12079).....	250
4.102	Свойство скрипта запроса "{0}" не может иметь значение NULL в "{1}". (SLS 12080).....	250
4.103	Предварительно определенное свойство скрипта запроса "{0}" нельзя удалить в "{1}". (SLS 12081).....	251
4.104	Недопустимая часть фильтра «{0}». (SLS 12082).....	251
4.105	Недопустимая спецификация запроса к списку значений «{0}», основанному на бизнес-запросе. (SLS 12083).....	251



4.106	Это свойство доступно только для чтения (SLS 12084).....	252
4.107	В этом местоположении репозитория «{0}» уже существует ресурс. (SLS 13002) .....	252
4.108	Не удастся загрузить "{0}" из-за отсутствующей зависимости "{1}". (SLS 13003).....	252
4.109	Не удастся загрузить защищенное соединение "{0}" из репозитория. (SLS 13004).....	253
4.110	Соединение «{0}» должно быть защищенным. (SLS 13005).....	253
4.111	Локальная публикация юниверса с несколькими источниками "{0}" запрещена. (SLS 13006).....	253
4.112	Локальная публикация юниверса «{0}» с ярлыком соединения «{1}» запрещена. (SLS 13007).....	254
4.113	Отсутствуют права. У вас нет прав на выполнение этого действия: «{0}» (SLS 15000).....	254
4.114	Отозвано право на загрузку для соединения «{0}». (SLS 15001).....	254
4.115	Неизвестный драйвер соединения «{0}». Используйте другой драйвер соединения. (SLS 16000).....	255
4.116	Произошла ошибка при получении списка драйверов соединения в «{0}». (SLS 16002).....	255
4.117	Соединение недоступно. (SLS 16003).....	255
4.118	Неизвестный параметр соединения «{0}». Используйте допустимый параметр. (SLS 16005).....	256
4.119	Недопустимое значение «{0}» для параметра соединения «{1}». (SLS 16006) .....	256
4.120	Произошла ошибка при установке параметра «{0}» в «{1}» (SLS 16007).....	256
4.121	Недопустимый путь соединения «{0}». (SLS 16008).....	257
4.122	Не удастся считать параметр "{0}". (SLS 16009).....	257
4.123	Не удастся изменить параметр "{0}". (SLS 16010).....	257
4.124	Соединение "{0}" не прошло тестирование по следующей причине: "{1}". (SLS 16012).....	258
4.125	Соединение "{0}" должно принадлежать тому же репозиторию CMS, что и другие соединения, используемые основанием данных с несколькими источниками "{1}". (SLS 16013).....	258
4.126	Основание данных "{0}" должно быть соединено как минимум с одним соединением. (SLS 16014).....	259
4.127	Чтобы пользоваться в основании данных с несколькими источниками, соединение "{0}" должно быть развернуто на сервере запросов Data Federator. (SLS 16015).....	259
4.128	Неизвестный бизнес-объект «{0}» с идентификатором «{1}». Используйте допустимый бизнес-объект. (SLS 16016).....	259
4.129	Недопустимый путь юниверса «{0}». (SLS 17001).....	260

4.130	Идентификатор репозитория «{0}» не является допустимым или имеет неподдерживаемый тип. Поддерживаются только ресурсы типа UNIX. (SLS 17002)	260
4.131	Основание данных не содержит таблицу «{0}». Исправьте имя таблицы. (SLS 18001)	260
4.132	Недопустимый оператор WHERE. Он не может быть пустым или иметь значение NULL. (SLS 18003)	261
4.133	Недопустимое имя профиля «{0}». (SLS 18004)	261
4.134	Недопустимое имя пользователя или группы «{0}». (SLS 18005)	261
4.135	Несколько таблиц имеют одинаковые имена: «{0}». Используйте другое имя. (SLS 18006)	262
4.136	Несколько столбцов с одинаковым именем «{1}» в таблице «{0}». Используйте другое имя. (SLS 18007)	262
4.137	Недопустимое выражение соединения «{0}». Возможно, оно пусто или дублируется. (SLS 18008)	263
4.138	Не найдена дополнительная таблица: "{0}". (SLS 18009)	263
4.139	Дополнительная таблица зарегистрирована более одного раза: «{0}». (SLS 18010)	263
4.140	В производной таблице «{0}» используется недопустимое выражение «{1}». Исправьте выражение. (SLS 18011)	264
4.141	Неизвестное представление бизнес-уровня: «{0}». (SLS 18012)	264
4.142	Соединение «{0}» не должно дублироваться во включенных соединениях контекста «{1}». (SLS 18013)	264
4.143	Соединение "{0}" не должно дублироваться в исключенных соединениях контекста "{1}". (SLS 18014)	265
4.144	Объединение "{0}" не может одновременно входить в списки включенных и исключенных объединений для контекста "{1}". (SLS 18015)	265
4.145	Профиль с именем «{0}» уже существует. (SLS 18016)	265
4.146	Имя профиля "{0}" не существует. (SLS 18016)	266
4.147	Профиль «{0}» не привязан к юниверсу. (SLS 18017)	266
4.148	Профиль «{0}» уже привязан к юниверсу. (SLS 18018)	266
4.149	Профиль «{0}» недоступен для использования после последней очистки. (SLS 18019)	267
4.150	Соединение, извлеченное из репозитория «{0}», не определено в юниверсе. (SLS 19000)	267
4.151	Не удастся присвоить соединение "{0}" юниверсу с несколькими источниками "{1}". Используйте метод changeUniverseConnections. (SLS 19001)	267
4.152	Невозможно заменить реляционное соединение "{0}" соединением SAP BW или SAS "{1}". Замените исходное соединение соединением того же типа. (SLS 19002)	268
4.153	Невозможно заменить реляционное соединение "{0}" соединением OLAP "{1}". (SLS 19003)	268


4.154	Невозможно заменить соединение SAP BW или SAS "{0}" реляционным соединением "{1}". Замените исходное соединение соединением того же типа. (SLS 19004).....	269
4.155	Невозможно заменить соединение SAP BW или SAS "{0}" соединением OLAP "{1}". (SLS 19005).....	269
4.156	Невозможно заменить соединение OLAP "{0}" реляционным соединением "{1}". (SLS 19006).....	269
4.157	Невозможно заменить соединение OLAP "{0}" соединением SAP BW или SAS "{1}". (SLS 19007).....	270
4.158	Невозможно заменить соединение типа "{0}" соединением типа "{1}". Замените исходное соединение соединением того же типа. (SLS 19008).....	270
4.159	Невозможно заменить соединение OLAP "{0}" соединением BICS "{1}". Соединение BICS нельзя использовать в качестве замещающего. (SLS 19009) .....	271
4.160	Соединение "{0}" не существует в репозитории, или отозвано право на просмотр этого соединения. (SLS 19010).....	271
4.161	Замещающее соединение "{0}" уже определено в юниверсе. Выберите новое соединение, которое не было определено в юниверсе. (SLS 19011).....	271
4.162	Не удастся зарегистрировать замещающее соединение "{0}". Уточните у администратора информацию о доступности службы поисковых запросов Data Federator. (SLS 19013).....	272
4.163	Не удалось задать локальное соединение "{0}" для основания данных с несколькими источниками "{1}". (SLS 19014).....	272
4.164	Число записей в карте пути соединения превышает число соединений, определенных в юниверсе «{0}». (SLS 19014).....	273
4.165	Файл юниверса должен иметь расширение UNV. (SLS 20000).....	273
4.166	Сбой при преобразовании юниверса «{0}». (SLS 20001).....	273
4.167	Преобразование юниверсов с типом содержимого OLAP не поддерживается. (SLS 20003).....	274
4.168	Не удастся загрузить локальный ресурс "{0}". (SLS 22000).....	274
4.169	Не удалось сохранить документ «{0}». (SLS 22001).....	274
4.170	Этот метод не поддерживает расширение файла или содержимое "{0}". (SLS 23001).....	275
4.171	Не удалось загрузить соединение. (SLS 23002).....	275
4.172	В статическом списке значений «{0}» число значений в строке {1} ({2}) меньше числа столбцов ({3}). (SLS 24001).....	275
4.173	В статическом списке значений «{0}» число значений в строке {1} ({2}) больше числа столбцов ({3}). (SLS 24002).....	276
4.174	В статическом списке значений "{0}" тип значения номер {1} в строке номер {2} (" {3}") отличается от типа соответствующего столбца (" {4}"). (SLS 24003).....	276
4.175	В параметре "{0}" тип данных "{1}" для связанного списка значений должен совпадать с типом данных "{2}" параметра. (SLS 24004).....	276

4.176	В параметре "{0}" нельзя использовать выбранную поддержку индексирования, поскольку для этого требуется список значений с ключом, а также выборка из списка. (SLS 24005).....	277
4.177	При оценке выражения SQL для соединения «{0}» произошла ошибка. Проверьте синтаксис выражения SQL. (SLS 24006).....	277
4.178	Папки не поддерживаются во время навигации при агрегировании. (SLS 24007).....	278
4.179	Имя таблицы в навигации при агрегировании не может быть пустым или иметь значение NULL. (SLS 24008).....	278
4.180	В таблице "{0}" выражение вычисляемого столбца "{1}" не может иметь значение NULL или быть пустым. (SLS 24009).....	278
4.181	В таблице «{0}» выражение «{1}» для вычисляемого столбца «{2}» является недопустимым. Задайте допустимый вычисляемый столбец. (SLS 24010).....	279
4.182	Контекст с именем "{0}" уже существует. Присвойте контексту другое имя. (SLS 24011).....	279
4.183	Имя контекста не может иметь значение NULL или быть пустым. (SLS 24012).....	279
4.184	Тип данных столбца не может иметь значение NULL или быть пустым. (SLS 24013).....	280
4.185	Объект DataFederatorSourceInfo имеет недопустимое краткое имя "{0}". Задайте допустимое краткое имя. (SLS 24014).....	280
4.186	Несколько объектов DataFederatorSourceInfo имеют одинаковые краткие имена "{0}". Задайте уникальные краткие имена. (SLS 24015).....	280
4.187	В формате "{0}" бизнес-объекта "{1}" цвет должен задаваться в свойстве цвета, а не в свойстве текста. (SLS 24017).....	281
4.188	Недопустимый идентификатор репозитория «{0}». (SLS 24018).....	281
4.189	CUID «{0}» не является допустимым или имеет неподдерживаемый тип. Поддерживаются только ресурсы типа UNX, UNV и CNX. (SLS 24018).....	281
4.190	Путь "{0}" не является допустимым, или его тип не поддерживается. Поддерживаются только ресурсы типа UNX, UNV и CNX. (SLS 24018).....	282
4.191	Нельзя использовать ресурс "{0}". Поддерживаются только реляционные юниверсы с одним источником. (SLS 24019).....	282
4.192	В юниверсе «{0}» отсутствуют защищенные соединения. (SLS 24020).....	282
4.193	Базовый юниверс «{0}» уже существует в связанном юниверсе «{1}». (SLS 24021).....	283
4.194	Базовый юниверс «{0}» не существует в связанном юниверсе «{1}». (SLS 24022).....	283
4.195	Соединение главного юниверса «{0}» отличается от соединения связанного юниверса «{1}». (SLS 24022).....	284
4.196	Значения свойств "{0}", унаследованных из главного юниверса "{1}", нельзя изменить. Допускается изменять только свойство "State" объектов "BlItem". (SLS 24023).....	284

4.197	Значение свойства "{0}" из "{1}", унаследованного из главного юниверса "{2}", нельзя изменить. Допускается изменять только свойство "State" объектов "BlItem". (SLS 24023).....	284
4.198	Значение свойства "{0}" из "{1}", унаследованного из главного юниверса "{2}", нельзя изменить с "{3}" на "{4}". Допускается изменять только свойство "State" объектов "BlItem". (SLS 24023).....	285
<b>5</b>	<b>Сообщения об ошибках веб-служб RESTful (RWS) семантического уровня BI. ....</b>	<b>286</b>
5.1	WSR 00080 - WSR 00999. ....	286
	Документ ({0}) не существует или недоступен при вашем профиле безопасности. (WSR 00080).....	286
	Непредвиденная ошибка. (WSR 00999).....	286
5.2	WSR 02000 - WSR 02005. ....	287
	Недопустимый ид. запроса: {0}. (WSR 02000).....	287
	Отсутствует элемент спецификации запроса. (WSR 02002).....	287
	Недопустимая версия спецификации запроса: {0}. (WSR 02003).....	287
	Недопустимый оператор сравнения: "{0}". (WSR 02004).....	288
	Недопустимый тип корреляции: "{0}". (WSR 02005).....	288
5.3	WSR 03000 - WSR 03004. ....	289
	Повторяющийся параметр запроса: {0}. (WSR 03000).....	289
	Неподдерживаемый параметр запроса: {0}. (WSR 03001).....	289
	Необходимо задать параметр запроса "{0}". (WSR 03002).....	289
	Недопустимое значение параметра запроса "{0}": "{1}". Требуется логическое значение (true/false). (WSR 03003).....	290
	Недопустимое значение параметра запроса "{0}": "{1}". Требуется целое значение. (WSR 03004).....	290
5.4	WSR 05000 - WSR 05005. ....	290
	Недопустимый ид. потока: {0}. (WSR 05000).....	290
	Доступно строк: {0}. (WSR 05001).....	291
	Недопустимое имя записи контента: {0}. (WSR 05002).....	291
	Недопустимый индекс строки: {0}. (WSR 05003).....	291
	Фильтр ранжирования без уровня и подсказки является недопустимым. Добавьте недостающие сведения. (WSR 05004).....	292
	The analytical function {0} is invalid. Please use a valid function in the ranking filter. (WSR 05005).....	292
<b>6</b>	<b>Сообщения об ошибках серверов VIP (FWR). ....</b>	<b>293</b>
6.1	FWR 000001-000007. ....	293
	_a_Возникла внутренняя ошибка. Обратитесь к системному администратору. (FWR 000001)_z_. ....	293
	_a_У свойства {0} отсутствует значение. (FWR 000002)_z_. ....	293
	_a_Свойство {0} имеет недопустимое значение {1}. (FWR 000003)_z_. ....	294

	_a_Аргумент {0} имеет недопустимое значение {1}. (FWR 000004)_z_	294
	_a_Во время десериализации объекта произошла ошибка. (FWR 000005)_z_	294
	_a_Произошла внутренняя ошибка при сериализации свойства {0}. (FWR 000006)_z_	295
	_a_Значение для {0} должно попадать в диапазон от {1} до {2}. (FWR 000007)_z_	295
6.2	FWR 100001-100002.	295
	Внутренняя ошибка. Обратитесь к системному администратору. (FWR 100001)	295
	Ошибка: недостаточно памяти. Обратитесь к системному администратору. (FWR 100002)	296
<b>7</b>	<b>Сообщения об ошибках Crystal Reports Server (CRS).</b>	<b>297</b>
7.1	CRS 200001 - CRS 200005.	297
	Внутренняя ошибка. Обратитесь к системному администратору. (CRS 200001)	297
	Ошибка: недостаточно памяти. Обратитесь к системному администратору. (CRS 200002)	297
	Ошибка запроса в связи с отсутствием у пользователя прав на следующее действие: {0}. (CRS 200003)	298
	Обнаружено неподдерживаемое изменение времени выполнения. Не удастся добавить пользовательский контекст во время выполнения. (CRS 200004)	298
	Невозможно выполнить развертку. (CRS 200004) (CRS 200005)	298
7.2	CRS 300001 - CRS 300024.	299
	Внутренняя ошибка. Обратитесь к системному администратору. (CRS 300001)	299
	{0} (CRS 300002)	299
	{0} (CRS 300003)	299
	Ошибка при записи экспортированного отчета на диск. (CRS 300004)	300
	Ошибка при установлении связи с ВОВ: {0} (CRS 300005)	300
	Сбой при обработке пакетного задания области. (CRS 300006)	300
	Сбой обработки предупреждения глобального правила доставки. (CRS 300007)	301
	Не удастся доставить документ в место назначения. (CRS 300008)	301
	Невозможно найти целевое поле персонализации: {0} в отчете. (CRS 300009)	301
	Не удастся отобразить значение профиля ВОВ в нестроковое поле параметра: {0} (CRS 300010)	302
	Не удастся отобразить выражение профиля в поле параметра: {0} (CRS 300011)	302



Поля параметров: {0} являются обязательными. Необходимо задать значение. (CRS 300012).....	302
Поля параметров: {0} не могут содержать несколько значений. (CRS 300013).....	303
Поля параметров: {0} используются и являются обязательными. (CRS 300014).....	303
Поля параметров: {0} не могут содержать неопределенные значения. (CRS 300015).....	303
Документ источника публикации не содержит сохраненных данных, которые являются обязательными. (CRS 300016).....	304
Невозможно преобразовать тип значения профиля в тип поля отчета для поля {0} (CRS 300017).....	304
Персональная настройка параметров данных: {0} может привести к снижению производительности, поскольку способно вызывать отдельное обновление БД для каждого получателя. (CRS 300018).....	304
Не удастся выполнить персональную настройку параметров булевой группы: {0}. Персональная настройка параметра в булевой группе не поддерживается. (CRS 300019).....	305
У пользователя нет прав на печать документа. (CRS 300020).....	305
Пользователь не имеет прав на загрузку документов, его права ограничены планированием в местоположение Enterprise по умолчанию и местоположение входящих. (CRS 300021).....	305
Сбой при планировании многоязыкового отчета. (CRS 300022).....	306
Не удалось инициировать предупреждение в отчете. (CRS 300023).....	306
 Не удалось выполнить публикацию, поскольку документ построен на основе семантического уровня безопасности пользователя, а в публикации не используется режим пакетной передачи на каждого получателя. (CRS 300024).....	306
<b>8 Сообщения об ошибках доступа к данным. ....</b>	<b>307</b>
8.1 Сообщения об ошибках поставщика данных (DMA). ....	307
Неверное имя иерархии (DMA0002).....	307
Сбой экспорта! (DMA0005).....	308
Редактирование этого поставщика данных требует дополнительного компонента BusinessObjects, который не установлен на данном компьютере. Обратитесь к системному администратору. (DMA0006).....	309
Не удалось успешно обновить следующих поставщиков данных (DMA0007).....	310
Переменная не позволила обновить информацию поставщика данных. (DMA0008).....	310
8.2 Сообщения об ошибках файла (DPP). ....	311
Не удалось открыть файл. (DPP0001).....	311
Отсутствуют полномочия для использования этой хранимой процедуры (DPP0002).....	311

8.3	Сообщения об ошибках соединений(DPQ).	312
	Соединение не определено. (DPQ0001)	312
	Сервер не отвечает! (DPQ0003)	312
	Ошибка при соединении (DPQ0005)	313
	Не существует. (DPQ0006)	313
8.4	Сообщения об ошибках хранимых процедур (DPS).	314
	Данная хранимая процедура была удалена. (DPS0001)	314
	Отсутствуют права на использование данной хранимой процедуры (DPS0002)	314
8.5	Сообщения об ошибках SQL (QPF)..	315
	Единственной разрешенной командой SQL является "Select". (QPF0001)	315
8.6	Сообщения об ошибках SQL-запросов (QP).	316
	Ошибка при создании кода SQL. (QP0001)	316
	Внутренняя ошибка памяти при генерации SQL-кода (QP0002)	316
	Ошибка памяти во время создания SQL-кода (QP0003)	316
	Несовместимая комбинация объектов (QP0004)	317
	Внешние объединения непоследовательны. (QP0005)	317
	Прямое произведение не допускается (QP0006)	318
	Запрос не ссылается на таблицу. (QP0007)	318
	Ссылка на таблицу была удалена. (QP0008)	318
	Один из объектов в запросе является недопустимым (QP0009)	319
	Одно из свойств в запросе является недопустимым. (QP0010)	319
	Не удастся найти файл .PRM (QP0011)	320
	Сложное условие создало декартово произведение (QP0013)	320
	Цикл в сложном условии. (QP0014)	320
	Этот запрос слишком сложен. Один из подзапросов содержит несовместимые объекты (QP0015)	321
	Сервер не отвечает. (QP0016)	321
	Столбцы оператора SELECT отличаются от объектов результата (QP0017).	322
	Синтаксическая ошибка в переменной (QP0018)	322
	Отсутствуют полномочия для использования объекта. (QP0019)	323
	Сбой разрешения агрегированного уведомления. (QP0020)	324
	Неоднозначное условие на меру. Удалите его или отмените область анализа (QP0021)	324
	Невозможно создать новую вкладку до включения хотя бы одного результирующего объекта в существующую вкладку. (QP0022)	325
	Не удастся объединить подзапросы. (QP0023)	325
	Невозможно удалить этот запрос. Сначала необходимо удалить условие (QP0025)	325

Некоторые устаревшие объекты удалены из запроса (QP0027).....	326
<b>9 Сообщения об ошибках объединения данных. ....</b>	<b>327</b>
9.1 Не удается найти драйвер объединения данных. (DFA 0003).....	327
9.2 Ошибка при получении метаданных для каталогов. (DFA 00010).....	327
9.3 Не удается извлечь свойства драйвера для URL : "{0}" (DFA 0030).....	328
9.4 Произошла внутренняя ошибка. (DFA 20001).....	328
9.5 Ошибка при получении метаданных для каталогов. (DFA 30001).....	328
9.6 Не удается установить соединение с сервером, на котором размещается служба объединения данных. (DFA 40001).....	329
9.7 Не удается найти драйвер объединения данных. (DFA 40002).....	329
9.8 Не удается извлечь свойства драйвера для URL : "{0}" (DFA 40003).....	329
9.9 Ошибка при извлечении идентификатора соединения. (DFA 40004).....	330
9.10 Ошибка при пояснении запроса в подсистеме запросов объединения данных. (DFA 50001).....	330
9.11 Невозможно извлечь список функций из службы объединения данных. (DFA 50002).....	330
9.12 Ошибка при выполнении запроса в подсистеме запросов объединения данных. (DFA 50003).....	331
9.13 Ошибка при выполнении запроса XPath по XML-результату, возвращенному службой объединения данных. (DFA 50004).....	331
9.14 Ошибка при синтаксическом разборе XML, возвращенного службой объединения данных. (DFA 50005).....	331
9.15 Ошибка при подготовке запроса. (DFA 50006).....	332
9.16 Невозможно получить свойства системы. (DFA 60001).....	332
9.17 Ошибка при отмене запроса. (DFA 50007).....	332
9.18 Слишком много строк для вывода. Максимально допустимое количество – "999". (DFA 50008).....	333
9.19 Невозможно сбросить конфигурацию коннектора "{0}". (DFA 60002).....	333
9.20 Невозможно получить конфигурацию коннектора "{0}". (DFA 60003).....	333
9.21 Невозможно обновить конфигурацию коннектора "{0}". (DFA 60004).....	334
9.22 Невозможно проверить подключение к коннектору "{0}". (DFA 60005).....	334
9.23 Невозможно получить возможности коннектора "{0}". (DFA 60006).....	334
9.24 Невозможно извлечь статистику из службы объединения данных. (DFA 70001).....	335
9.25 Невозможно обновить статистику. (DFA 70002).....	335
9.26 Невозможно получить параметры системы. (DFA 80002).....	335
9.27 Невозможно получить параметры сеанса. (DFA 80003).....	336
9.28 Невозможно получить параметры запуска. (DFA 80004).....	336
9.29 Невозможно обновить параметр системы "{0}". (DFA 80005).....	336
9.30 Невозможно обновить параметр сеанса "{0}". (DFA 80006).....	337

9.31	Невозможно восстановить значения по умолчанию для системных параметров. (DFA 80007).....	337
<b>10</b>	<b>Сообщения об ошибках при обмене документами и юниверсами. ....</b>	<b>338</b>
10.1	Сообщения об ошибках категорий (CAT). ....	338
	Имя категории содержит недопустимые символы. Допустимые символы: (CAT0001).....	338
10.2	Сообщения об ошибках обмена документов (DX). ....	338
	Невозможно сгенерировать временный файл. (DX0001).....	339
	Файл не будет защищен на вашем рабочем месте. (DX0002).....	339
	Файл RSS недоступен (DX0003).....	340
	Использован неверный SQL-код (DX0004).....	340
	Ошибка в процессе импорта. (DX0005).....	340
	Ошибка при импорте. (DX0007).....	341
	Неизвестная ошибка при импорте <документ>. Импорт отменен. <документ> невозможно импортировать. (DX0009).....	341
	Невозможно закрыть <документ>. Импорт отменен. <документ> Невозможно импортировать. (DX0010).....	342
	Не удастся создать файл, связанный с <документ>. Импорт отменен. <документ> невозможно импортировать. (DX0011).....	342
	Невозможно удалить предыдущий файл. Импорт отменен. <документ> невозможно импортировать. (DX0012).....	343
	Невозможна запись в <document>. Импорт отменен. Невозможно импортировать <document>. (DX0014).....	344
	Невозможно удалить файл. (DX0017).....	344
	Имя файла несовместимо с используемой в данный момент платформой. Измените имя. (DX0018).....	344
	Запрошен экспорт защищенного файла <document>. Пользователь не имеет прав на выполнение данного действия над этим файлом. Экспорт для <document> был запрещен. (DX0022).....	345
	Неизвестная ошибка при экспорте <документ>. Экспорт остановлен. <документ> не экспортирован. (DX0024).....	345
	Ошибка базы данных при экспорте <документ>. Экспорт остановлен. <документ> не экспортирован. (DX0025).....	346
	Прерывание при экспорте <document>: экспорт остановлен. <document> не экспортирован. (DX0026).....	347
	Невозможно открыть файл, относящийся к <документ>. <документ> не экспортирован. (DX0027).....	347
	Невозможно загрузить dll. Проверьте установку Microsoft Exchange. (DX0037).....	348
	Невозможно открыть файл, связанный с <document>. (DX0040).....	348
	Невозможно отправить сообщение. (DX0041).....	348

	Невозможно получить свойства документа! (DX0044) .....	349
	Ошибка базы данных (DX0045) .....	349
	Домен документов не отвечает! (DX0046) .....	350
	Для импорта этого документа необходима более поздняя версия BusinessObjects. (DX0047) .....	350
	Сбой при удалении документа (DX 00050) .....	351
10.3	Сообщения об ошибках при обмене юниверсами (UX) .....	351
	UX0001 – UX0019. ....	351
	UX0020 – UX0039. ....	354
	UX0040 – UX0049. ....	359
	UX0050 – UX0059. ....	364
	UX0060 – UX0071. ....	369
<b>11</b>	<b>Ошибки приложения Enterprise. ....</b>	<b>375</b>
11.1	Приложения Enterprise – Ошибки SAP (EAS) .....	375
	EAS 10001 – 10010. ....	375
	EAS 30001. ....	379
<b>12</b>	<b>Сообщения об ошибках Client Framework (FWC) платформы BI .....</b>	<b>380</b>
12.1	Параметр URL embedToken не является допустимым или зашифрован с помощью пароля, не соответствующего заданному в параметре logon.embed.secret. (FWC00001) .....	380
12.2	Обязательный параметр {0} отсутствует в {1}. (FWC 00002) .....	380
12.3	Параметр {0} в файле {1} имеет недопустимое значение. (FWC 00003) .....	381
12.4	(FWC 00004) <зарезервировано> .....	381
12.5	В соответствии с параметром конфигурации logon.embed.timeout в файле global.properties срок действия параметра URL embedToken истек. (FWC00005) .....	381
12.6	(FWC 00006) This page has expired. Please enter your user information and try again. ....	382
12.7	Не настроен обязательный параметр embedSecret. (FWC 00007) Он должен иметь то же значение, что и параметр logon.embed.secret, настроенный в файле BOE.war. ....	382
12.8	При обработке свойства embedToken произошла внутренняя ошибка портала. (FWC00008) .....	383
12.9	Свойство EmbedSecret не настроено в системе с псевдонимом: {0}. (FWC 00009) .....	383
<b>13</b>	<b>Ошибки публикации (FBE) .....</b>	<b>384</b>
13.1	FBE 40000 – 49999. ....	384
	Метод {0} вызван с неопределенным значением параметра {1}. Инициализируйте этот параметр. (FBE42001) .....	384
	Не удалось найти подключаемый модуль заключительной обработки с классом {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42003) .....	384

Невозможна загрузка файлов артефакта. Доступен ли FRS и правильно ли сконфигурированы полномочия доступа? (FBE42008).....	385
Подключаемый модуль OnPostProcessPersonalizedDocs публикации не определен для объединения форматов (CeMergedFormat): {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42009).....	385
Возникла ошибка ввода-вывода при попытке объединения артефактов в ZIP-файл {0}. Правильно сконфигурированы права доступа к файлу? (FBE42014).....	385
Экземпляр публикации с ид. {0} уже обработан и не может быть перезапущен до завершения начального выполнения. (FBE42016).....	386
Указано пустое выражение глобального правила доставки. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42017).....	386
Документ глобальных правил доставки с CUID {0} не допустим. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42018).....	387
Публикация с ид. {0} имеет недоступный исходный документ. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42033).....	387
Документ с ид. {0} не использует интерфейс IPublicationInfo и не может быть обработан этой публикацией. (FBE42034).....	387
Подсистеме отчетов BusinessObjects не удалось обработать указанный тип отчета {0}. (FBE42042).....	388
Невозможно найти CUID {0} во время распространения. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42044).....	388
Не удалось найти артефакт публикации с идентификатором {0} во время распространения. (FBE42045).....	388
Невозможно найти целевой подключаемый модуль с идентификатором программы {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42046).....	389
Невозможно найти последнего обработанного получателя {0} в данных поставщика данных. Если база данных изменилась со времени последнего выполнения, повторно запланируйте публикацию. (FBE42048).....	389
Невозможно выполнить подключаемый модуль (после распространения) с классом {0}. Подключаемый модуль сконфигурирован правильно? (FBE42049).....	390
Ошибка при объединении документов MHTML. (FBE42050).....	390
Невозможно найти часть HTML документа MHTML. (FBE42051).....	390
Невозможно найти допустимое значение профиля среди принципалов с ид. {0} для профиля с ид. {1}. (FBE42052).....	391
Ошибка планирования документа глобальных правил доставки. (FBE42055).....	391
Невозможно планирование документа с ID {0} для публикации с ид. {1} – неудовлетворительные права доступа к исходному документу. (FBE42056).....	391
Невозможно найти выражение фильтра профиля для документа типа "{0}", для пользователя или группы ид. {1} и профиля ид. {2}. Убедитесь, что	



администратор установил выражение фильтра для документа типа "{0}" в профиле на центральной консоли управления. (FBE42057).....	392
Невозможно загрузить документы мhtml. Обратитесь к своему администратору и убедитесь, что центральный сервер управления и серверы репозитория входных и выходных файлов работают правильно. (FBE42058) .....	392
Невозможно загрузить административные журналы на CMS: {0} (FBE42059) .....	393
Для динамического получателя "{0}" указано имя несуществующего пользователя Enterprise "{1}". (FBE42060).....	393
Для динамического получателя с ид. "{0}" указано несколько имен пользователей Enterprise. Для одного динамического получателя можно указать только одно имя пользователя. (FBE42061).....	393
Неожиданное прерывание выполнения задачи в процессе ожидания обработки для публикации с ид. {0}. (FBE42062).....	394
Не удалось найти экземпляр службы для обработки документа с ид. "{0}", именем "{1}", видом "{2}". (FBE42063).....	394
Служба с ид. "{0}" и именем "{1}", размещенная на сервере с ид. "{2}", не указывает свойство maxJobs. (FBE42064).....	394
Не найдены хосты службы для службы с ид. "{0}" и именем "{1}". (FBE42066).....	395
Запрос StatusMonitor для получения статуса задания не возвратил результатов по заданию с ид. "{0}". Объект был удален? (FBE42067).....	395
13.2 FBE 60000 – 69999.....	395
Невозможно найти службу хранилища информационных объектов. CMS выполняется и сконфигурирован правильно? (FBE 60002).....	395
Перехвачено исключение SDKException. CMS выполняется и сконфигурирован правильно? (FBE 60003).....	396
Невозможно определить идентификатор пользователя, передавшего публикацию, в экземпляре публикации "{0}" (ид.: {1}) – продолжение обработки невозможно! Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60004).....	396
Невозможно определить идентификатор ответственного за публикацию в экземпляре публикации '{0}' (ид.: {1}) – продолжение обработки невозможно! Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60005).....	397
Сбой при распространении адресату {0}. Получатель: {1}, область действия документа: {2}. {3} (FBE 60013).....	397
Невозможно найти подлежащие распространению документы в области видимости пакета с ид. {0}. Проверьте конфигурацию публикации и убедитесь в выполнении CMS. (FBE 60016).....	397
Неподдерживаемый тип адресата: {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60019).....	398

Невозможно завершить обработчики событий после распространения в области видимости пакета с SI_ID {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60022).....	398
Невозможно найти статический документ с идентификатором {0} для пакета области с SI_ID {1}, область {2}. (FBE 60025).....	398
Невозможно найти документ публикации с исходным документом SI_ID {0}, форматом {1} для пакета области с идентификатором {2}, область {3}. (FBE 60026).....	399
Недопустимая конфигурация для подключаемого модуля: {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60027).....	399
Сбой при выполнении подключаемого модуля {0} после распространения для пакета области {1} [получатели от "{2}" до "{3}"]. (FBE 60029).....	400
Невозможно предоставить права просмотра/просмотра экземпляра для артефакта с ид. {0} для объекта пакета области с ид. {1}. Все сконфигурировано правильно? (FBE 60033).....	400
Невозможно найти подлежащие распространению документы в области видимости пакета с ид. {0}, область видимости {1}. (FBE 60034).....	400
Невозможна доставка артефакта – отсутствует право "Подписка на публикации" для получателя Enterprise \"{0}\" (идентификатор {1}). Обратитесь к администратору платформы BusinessObjects Intelligence для предоставления этого права. (FBE 60036).....	401
Ожидается завершение задания рассылки. Идентификатор задания:%1, имя:%2, вид в %4 состоянии (FBE 60037).....	401
В параметрах SMTP отсутствует адрес в поле "Кому" или "Копия". Доставка без адреса не выполняется. Поле "Кому" или "Копия" должно содержать адрес электронной почты или заполнитель %SI_EMAIL_ADDRESS%. (FBE 60038).....	401
Попытка замены заполнителя %SI_EMAIL_ADDRESS%, но адрес электронной почты получателя с именем пользователя "{0}" пустой или отсутствует. (FBE 60039).....	402
Пропуск очистки области видимости пакета и артефактов по причине включенного аудита. (FBE 60040).....	402
Невозможно загрузить документы MHTML. Обратитесь к своему администратору и убедитесь, что центральный сервер управления и серверы репозитория входных и выходных файлов работают правильно. (FBE 60041).....	403
Указано недопустимое выражение {0} для глобального правила доставки документа с ид.: {1}. Невозможно продолжение глобального правила доставки. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60100).....	403
Недопустимое глобальное правило доставки документа с ид. {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60101).....	403
Ошибка при планировании глобального правила доставки документа с ид. {0}: {1} (FBE 60105).....	404
Невозможен запрос глобального правила доставки документа с ид. {0}. (FBE 60106).....	404

Ожидание завершения задания глобального правила доставки. Идентификатор доставки: %1, имя: %2, вид: %3 в состоянии %4 (FBE 60107).....	404
Ошибка подключаемого модуля заключительной обработки. Невозможно создать экземпляр класса {0} подключаемого модуля. (FBE 60208).....	405
Служба публикации не запущена или перезапускалась во время выполнения задания публикации. (FBE 60211).....	405
Публикации WebI поддерживают только методы пакетной передачи "Одна выборка из базы данных для всех получателей" и "Одна выборка из базы данных для каждого получателя". (FBE 60212).....	406
Публикация ссылается на объект профиля с ид. {0}, которого больше нет в системе. (FBE 60213).....	406
Невозможно найти статический документ с идентификатором {0} для пакета области с ид. {1}, область {2}. (FBE 60216).....	406
Невозможно найти документ публикации с идентификатором исходного документа {0}, форматом {1} для пакета области с идентификатором {2}, область {3}. (FBE 60217).....	407
Артефакт подключаемого модуля {0} с идентификатором {1} для пакета области с идентификатором {2} не указывает адресата. (FBE 60218).....	407
Артефакт {0} с идентификатором {1} для пакета области с идентификатором {2} содержит недостаточно информации для распространения. (FBE 60219).....	408
Ошибка при извлечении объектов документа для пакета области с идентификатором {0}. (FBE 60220).....	408
Выбран неподдерживаемый режим пакетной передачи для этой публикации. (FBE 60224).....	408
{0} публикаций не поддерживают режим пакетной передачи "Одна выборка из базы данных для всех получателей". (FBE 60225).....	409
{0} публикаций не поддерживают метод пакетной передачи "Одна выборка из базы данных для каждой группы получателей". (FBE 60226).....	409
{0} публикаций не поддерживают метод пакетной передачи "Одна выборка из базы данных для каждого получателя". (FBE 60227).....	410
{0} публикаций не поддерживают выбранный метод пакетной передачи. (FBE 60228).....	410
Невозможно повторное распространение для принципалов {0} – они не являются исходными получателями публикации. (FBE 60314).....	410
Невозможно выполнить повторное распространение для динамических получателей {0} – они не являются исходными получателями публикации. (FBE 60315).....	411
Невозможно найти выражение профиля фильтра для типа документа "{0}" для пользователя или группы "{1}" (ид.: {2}) и профиля "{3}" (ид.: {4}). Убедитесь, что администратор установил выражение фильтра для типа документа "{0}" в профиле в консоли СМС. (FBE 60317).....	411
Планировавший публикацию пользователь не имеет права просмотра принципа получателя Enterprise с ид. {0}. (FBE 60318).....	412

Планировавший публикацию пользователь не имеет права просмотра исключенного принципала получателя Enterprise с ид. {0}. (FBE 60319)	412
Планировавший публикацию пользователь не имеет права просмотра профиля с ид. {0}. (FBE 60320).	412
Планировавший публикацию пользователь не имеет права просмотра группы с ид. {0}, являющейся родительской группой принципала "{1}" (ид. {2}). Ни одно из значений профиля этой группы и ее родительских групп не будет применено. (FBE 60321).	413
Достигнут предел в {0} получателей на одну публикацию. Не удалось выполнить обработку пользователя {1} с ид. {2}. (FBE 60322).	413
Невозможно выполнить повторное распространение экземпляра публикации с идентификатором {0}, поскольку артефакты не доставлены с местоположение Enterprise по умолчанию. (FBE 60323).	414
Невозможно найти определенное приложение с SI_ID {0} и/или определенную область видимости пакета с SI_ID {1}. Публикация сконфигурирована правильно и CMS выполняется? (FBE 60400).	414
Получено исключение во время заключительной обработки. (FBE 60401).	414
Невозможно извлечь обработчика событий заключительной обработки приложения (заключительная обработка будет пропущена). (FBE 60402).	415
Не найдены области видимости в области видимости пакета с SI_ID {0}. Все сконфигурировано правильно? (FBE 60404).	415
Сбой в подключаемом модуле заключительной обработки. Класс {0} подключаемого модуля выдал исключение. (FBE 60405).	416
Класс {0} подключаемого модуля заключительной обработки вернул набор пустых объектов или объектов с нулевой информацией. (FBE 60406).	416
Невозможно найти подключаемый модуль заключительной обработки с указанным именем класса: {0}. (FBE 60408).	416
Сформированный подключаемым модулем артефакт не реализует интерфейс IPublicationInfo. Возможно, артефакт распространен неверно: заголовок = "{0}", тип = "{1}" (FBE 60409).	417
Получено исключение при фиксации сформированных подключаемым модулем артефактов, созданных классом {0} подключаемого модуля заключительной обработки. (FBE 60410).	417
Получено исключение при создании формируемого подключаемым модулем артефакта с progID {0} для класса {1} подключаемого модуля заключительной обработки. (FBE 60411).	418
Возникло исключение при попытке извлечения артефакта и статических документов для этого контекста: ScopeBatch = {0}, Destination = {1}, Plugin Class = {2} (FBE 60412).	418
Возникло исключение при попытке сортировки артефактов и статических документов (в соответствии с порядком исходных документов) для этого контекста: ScopeBatch = {0}, Destination = {1}, Plugin Class= {2} (FBE 60413).	418

	Возникло исключение при попытке извлечения исходных документов публикации. (FBE 60414) .....	419
	Заключительная обработка – пропуск документа уровня области видимости с SI_ID: {0}, не указанного в качестве исходного документа публикации. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60415) .....	419
	Ошибка планирования задания документа "{2}" (ид.: {0}): {1} (FBE 60502) .....	420
	В публикации отсутствуют планируемые документы. (FBE 60503) .....	420
	Список документов в публикациях содержит пустые значения. Все сконфигурировано правильно? (FBE 60504) .....	420
	Документ "{0}" является недопустимым документом публикации и не может быть опубликован. (FBE 60505) .....	421
	Невозможно добавить преобразования полей документа в целевой документ. Все сконфигурировано правильно? (FBE 60506) .....	421
	Число экземпляров, содержащих информацию о состоянии, в документе "{0}", отличается от 1, (количество экземпляров равно 0 или >1, либо не удалось извлечь значение). (FBE 60507) .....	422
	Ожидание завершения выполнения задания планирования. Идентификатор задания:%1, имя:%2, тип:%3 в состоянии %4 (FBE 60509) .....	422
	Предупреждение при выполнении задания документа "{0}" (ид. {1}): {2} (FBE 60510) .....	422
	Ошибка при обработке документа "{0}" (ид. {1}): {2} (FBE 60512) .....	423
	Предупреждение при обработке документа "{0}" (ид. {1}): {2} (FBE 60513) .....	423
	Не удалось запустить обработку документа в связи с недопустимыми значениями параметров (FBE 60600) .....	423
	Не удалось обработать тип подключаемого модуля {0} для публикации (FBE 60601) .....	424
	Исключение {0}, сообщение: {1} (FBE 60602) .....	424
<b>14</b>	<b>Сообщения об ошибке графического интерфейса пользователя. ....</b>	<b>425</b>
14.1	Сообщения об ошибках GUI (GUI) .....	425
	Имя файла содержит запрещенные символы. (GUI0003) .....	425
	Файл не найден. Убедитесь, что указано правильное имя файла. (GUI0005) .....	426
	Путь <имя> не найден. Проверьте правильность задания пути к файлу. (GUI0006) .....	426
14.2	Сообщения об ошибках графического интерфейса пользователя (USU) .....	426
	Не удастся найти <name>. Убедитесь, что все компоненты были правильно установлены. (USU0001) .....	427
<b>15</b>	<b>Сообщения средства дизайна информации .....</b>	<b>428</b>
15.1	Сообщения об ошибках средства дизайна информации (IDT) .....	428

	IDT095... Преобразование юниверсов. . . . .	428
	IDT15... Соединения. . . . .	432
	IDT022... Управление юниверсами. . . . .	434
	IDT 022112-022130 Безопасность и авторизации. . . . .	438
	IDT 23100-23150 Файл, папки и репозитории. . . . .	449
15.2	Сообщения об ошибках сопоставления проверки целостности (CIM). . . . .	459
	CIM 01100... Таблицы и столбцы. . . . .	459
	CIM 01120... Переменные. . . . .	464
	CIM 01140... Столбцы ввода. . . . .	465
	CIM 01200... Соединения. . . . .	467
	CIM 01300... Объединения. . . . .	467
	CIM 01400... Выражения объектов. . . . .	469
	CIM 01500... Контексты. . . . .	478
	CIM 01600... Параметры и списки значений. . . . .	481
	CIM 01700... Определения запросов. . . . .	488
	CIM 01800... Зависимости ресурса. . . . .	490
15.3	Сообщения об ошибках сопоставления проверки безопасности (CSM). . . . .	490
	CSM 00001... Профили защиты данных. . . . .	491
	CSM 00100... Профили защиты предприятия. . . . .	497
<b>16</b>	<b>Сообщения об ошибках служб Information Engine (IES). . . . .</b>	<b>505</b>
16.1	IES 00001 -IES 01031 Ошибки при выполнении запросов. . . . .	505
	Некоторые объекты больше не доступны в данном юниверсе. (IES 00001). . . . .	505
	Невозможно обновить запрос. Недостаточно полномочий, либо некоторые объекты недоступны для профиля пользователя. Для получения необходимых прав обратитесь к администратору. (IES 00002). . . . .	505
	Некоторые предварительно определенные фильтры больше не доступны в данном юниверсе. (IES 00003). . . . .	506
	Некоторые таблицы баз данных больше не доступны в данном юниверсе. (IES 00004). . . . .	506
	Недопустимое определение подсказки. (IES 00005). . . . .	507
	Неверное определение агрегированных функций. (IES 00006). . . . .	507
	Фильтр содержит неверное значение. Невозможно выполнить этот запрос. (IES 00007). . . . .	507
	Невозможно выполнить запрос, поскольку он содержит объекты, ссылающиеся на несовместимые таблицы. (IES 00008). . . . .	508
	Невозможно выполнить данный запрос, так как в расширенном фильтре содержится несовместимый объект. Попробуйте упростить набор фильтров и выполните запрос еще раз. (IES 00009). . . . .	508
	В данном юниверсе не разрешается использовать сложные выражения в инструкции GROUP BY. Невозможно выполнить этот запрос. (IES 00010). . . . .	509
	В выражении "{0}" содержится несколько атрибутов. Этот синтаксис больше не поддерживается в этой версии. (IES 00011). . . . .	509



Невозможно выполнить данный запрос, так как он порождает декартово произведение. (IES 00012).....	510
Не удалось создать скрипт запроса. Обратитесь к администратору. {0} (IES 00013).....	510
Сбой разрешения агрегированного уведомления. (IES 00014).....	510
Несколько фильтров запроса содержат подсказки с одним и тем же текстом, но различающиеся по типу операнда или по количеству значений оператора. (IES 00015).....	511
Запрос содержит функцию @script(), которая не поддерживается. (IES 00016).....	511
Следующие объекты нельзя использовать как объекты результата: {0}. Обратитесь к администратору. (IES 00017).....	512
Следующие объекты нельзя использовать как фильтры запросов: {0}. Обратитесь к администратору. (IES 00018).....	512
В объекте фильтра запроса содержится слишком много значений для объекта, который должен использоваться в фильтре запроса. (IES 00019).....	512
Допускается только выражение SQL SELECT. {0} (IES 00020).....	513
Невозможно выполнить этот комбинированный запрос, так как в одном из вложенных запросов содержатся недопустимые объекты. (IES 00021).....	513
При попытке построения выражения WHERE данный запрос не ссылается ни на одну таблицу. (IES 00022).....	513
Недопустимый фильтр подзапроса. Невозможно извлечь данные (неопределенное значение), либо не определены объекты результатов. (IES 00023).....	514
Несовместимые типы объектов в фильтре подзапроса. (IES 00024).....	514
Запрос слишком сложен для применения к нему функции выборки. При применении функции не формируется SQL, поэтому запрос прерывается. Рекомендуется упростить запрос (например, использовать комбинированный запрос либо запрос с операторами JOIN или SYNCHRO). (IES 00025).....	514
Сбой при повторном формировании SQL для необязательных подсказок. Следующие обязательные подсказки будут пропущены: {0}. (IES 00026).....	515
Удаление дополнительных подсказок из данного запроса приведет к появлению новых подсказок. Запрос приобретает сложность, которая не поддерживается. (IES 00027).....	515
Не указано значение для параметра ключевой даты. (IES 00028).....	515
Юниверс уже открыт для записи другим пользователем. (IES 00029).....	516
В этом юниверсе не разрешен запуск запросов, не содержащих мер. (IES 00030).....	516
Запрос Free-hand SQL не содержит допустимого исполняемого выражения: {detail_message} (IES 00031).....	516
Юниверс не найден. Либо он был удален из репозитория, либо у вас недостаточно прав для просмотра юниверса в репозитории. (IES 00501).....	517

Не найдены соответствующие права пользователя. Обратитесь к администратору. (IES 00502).....	517
Отсутствуют полномочия на доступ к юниверсу {0}. Для получения требуемых прав обратитесь к администратору. (IES 00503).....	518
Отсутствуют права на доступ к данным юниверса. Для получения требуемых прав обратитесь к администратору. (IES 00504).....	518
Отсутствуют права на доступ к данным соединения юниверса. Для получения требуемых прав обратитесь к администратору. (IES 00505).....	518
Не удалось загрузить юниверс {0} из репозитория {1}. Проверьте, достаточно ли свободной памяти, и повторите попытку. (IES 00506).....	519
Отсутствуют права на доступ к основному данным юниверса. Для получения требуемых прав обратитесь к администратору. (IES 00507).....	519
Не удалось найти соединение с данными юниверса. Соединение удалено, или отсутствуют права на его использование. (IES 00509).....	519
Невозможно создать SQL для этого запроса, поскольку один из его объектов основан на производной таблице (table_name), которая содержит цикл в своем определении. (IES 00510).....	520
Невозможно создать SQL для этого запроса, поскольку один из его объектов основан на производной таблице (table_name), которая неизвестна. (IES 00511).....	520
Невозможно генерировать SQL для этого запроса, поскольку его объекты основаны на производной таблице (table_name) с неверным определением. (IES 00512).....	520
Невозможно сгенерировать выражение запроса из-за синтаксической ошибки. Проверьте синтаксис выражения, в котором используется функция @Variable. (IES 00513).....	521
Не удалось загрузить файл базы данных параметров генерации SQL ({database_name}, {network_layer}). (IES 00514).....	521
Непредвиденный перечисляемый тип {0}. (IES 01001).....	521
Вложенные функции @aggregate_aware не поддерживаются. (IES 01002).....	522
Циклические ссылки: проверьте ссылки на другие объекты бизнес-уровня в выражении. (IES 01003).....	522
Недопустимая ссылка @Select. Проверьте определение объявления @Select. (IES 01004).....	522
Недопустимая ссылка @Where. Проверьте определение объявления @Where. (IES 01005).....	523
Некоторые параметры подсказок больше не доступны в данном юниверсе. (IES 01006).....	523
Неверная ссылка на иерархию. (IES 01007).....	523
Не удастся извлечь каталог для соединения "{0}". Проверьте соединение основания данных. (IES 01008).....	524
Проверить подсказку не удастся, но, возможно, она корректна. Свяжите с подсказкой список значений или по крайней мере одно стандартное значение. (IES 01010).....	524

Поддерживается не более 100 уровней вложенных производных таблиц. (IES 01015).....	524
Недопустимое определение списка значений {0}. Список или текущий столбец скрыт. (IES 01025).....	525
16.2 IES 01501 – IES 01513 Ошибки при выполнении диаграмм. ....	525
Невозможно выполнить обнаружение, поскольку основание данных содержит циклы. Используйте команду "Визуализация циклов" для просмотра циклов. Перед обнаружением псевдонимов или контекстов измените число элементов для объединений, вовлеченных в циклы. (IES 01501).....	525
Невозможно выполнить обнаружение, поскольку некоторые таблицы имеют как минимум два объединения с противоположным числом элементов: {0}. Измените объединения между этими таблицами. (IES 01502).....	526
Не удастся выполнить обнаружение, поскольку число элементов задано не для всех объединений. Задайте число элементов для всех объединений. (IES 01504).....	526
Автоматические обнаружения будут завершены со сбоем, пока некоторые связи элементов имеют тип "многие ко многим". (IES 01505).....	526
Невозможно выполнить обнаружение, поскольку не найдена таблица фактов. Таблица фактов всегда объединяется с другими таблицами с использованием объединения "многие к одному", располагаясь на стороне "многие". (IES 01510).....	527
Невозможно выполнить обнаружение, поскольку схема содержит циклы. Используйте команду "Определение псевдонимов" для обнаружения таблиц псевдонимов, которые разрешат циклы. (IES 01512).....	527
16.3 IES 10001 – IES 10903 Ошибки при выполнении запросов (только для Web Intelligence). ....	528
Синтаксическая ошибка в формуле "%1%" в позиции %2%. (IES 10001).....	528
Проблема при инициализации словаря функций. (IES 10002).....	528
Объект "%1%" в позиции "%2%" не является уникальным в отчете. (IES 10005).....	528
Объект "%1%" в позиции "%2%" не существует в отчете. (IES 10006).....	529
Непредвиденное пустое выражение после "=". (IES 10009).....	529
Чрезмерная длина целого числа "%1%" в позиции "%2%". (IES 10013).....	529
Формат числа "%1%", которое находится в позиции "%2%", несовместим с вашими региональными настройками. (IES 10014).....	530
Пропущены кавычки после "%1%" в позиции "%2%". (IES 10016).....	530
Список измерений в исходящем и входящем контексте пуст. (IES 10032).....	530
Невозможно удалить переменную "%1%" – она имеет зависимые формулы и переменные, связанные с "%2%" (IES 10033).....	531
Попытка создания переменной или обновления имени переменной с использованием уже существующего имени. (IES 10034).....	531
Недопустимый формат даты или времени "%1%" в позиции "%2%". (IES 10035).....	531

Недопустимое выражение или вложенное выражение в позиции "%2%". (IES 10036).....	532
В выражении или вложенном выражении в позиции "%2%" в функции "%1%" используется недопустимый тип данных. (IES 10037).....	532
Недопустимый символ "%1%" в имени переменной в позиции "%2%". (IES 10038).....	532
Формула для переменной "%1%" ссылается на другую переменную с тем же коротким именем. (IES 10040).....	533
Неверное использование операторов сравнения (<,>,<=,>=,=) в позиции "%2%". (IES 10041).....	533
Выявлена циклическая ссылка – формула для переменной "%1%" ссылается на переменную, чья формула ссылается на "%1%". (IES 10042).....	533
Отсутствует открывающая скобка после "%1%" в позиции %2%. (IES 10060).....	534
В функции "%1%" пропущены аргументы или закрывающая скобка в позиции %2%. (IES 10061).....	534
Пропущен символ ";" перед аргументом в функции "%1%" в позиции %2%. (IES 10062).....	534
Пропущен символ ";" или закрывающая скобка в функции "%1%" в позиции %2%. (IES 10063).....	535
Пропущен символ ";" или закрывающая скобка в списке "%1%" в позиции %2%. (IES 10064).....	535
Отсутствует закрывающая скобка в функции "%1%" в позиции %2%. (IES 10065).....	535
Отсутствует оператор агрегирования или закрывающая скобка в функции "%1%" в позиции %2%. (IES 10066).....	536
Пропущен оператор или закрывающая скобка в "%1%" в позиции %2%. (IES 10067).....	536
Отсутствует список элементов в "%1%" в позиции %2%. (IES 10068).....	536
Пропущен идентификатор объекта "%1%" в позиции %2%. (IES 10069).....	537
Отсутствует или неверный операнд в выражении "%1%" в позиции %2%. (IES 10070).....	537
Неправильный контекст вычисления "%1%" в позиции %2%. (IES 10071).....	537
Неправильный контекст сброса в позиции %2%. (IES 10072).....	538
Недопустимое выражение where в функции "%1%": отсутствует измерение в позиции %2%. (IES 10073).....	538
Несовместимый объект "%1%" в позиции %2%. (IES 10076).....	538
Несовместимый объект "%1%" в позиции %2%. (IES 10077).....	539
Недопустимый символ "%1%" в позиции %2%. (IES 10080).....	539
Недопустимая строка "%1%" в позиции %2%. (IES 10082).....	539
Невозможно изменить квалификацию переменной "%1%". (IES 10083).....	540
Ожидается элемент объекта в "%1%" в позиции %2%. (IES 10084).....	540

Недопустимый элемент "%1%" в позиции %2%. (IES 10085).	540
Недопустимое определение набора. (IES 10086).	541
Не удалось загрузить пользовательские функции. (IES 10100).	541
Исходный документ недоступен. (IES 10501).	541
Невозможно вызвать исходный документ из репозитория. (IES 10502).	542
Невозможно считать документ. Приложению не удастся распознать формат документа. (IES 10503).	542
Исходный документ '{DocName}' не может быть использован в качестве источника. (IES 10510).	542
Исходный документ '{DocName}' обновляется при открытии: он не может быть использован в качестве источника. (IES 10511).	543
Исходный документ '{DocName}' является онлайн-документом: он не может быть использован в качестве источника. (IES 10512).	543
Недопустимый исходный документ '{DocName}': циклические зависимости не поддерживаются. (IES 10513).	544
Объект запроса '{ObjName}' отсутствует в исходном документе. (IES 10520).	544
Сервер базы данных не поддерживает операторы "Оба" и "Кроме". (IES 10701).	545
Определен фильтр на объекте, несовместимом с объектами результата. (IES 10702).	545
Недопустимое числовое значение для фильтра запроса на основе "{object}". (IES 10703).	545
Недопустимая дата для подсказки "{prompt}". (IES 1070) (IES 10704).	546
Подсказка "{prompt}" содержит недопустимое числовое значение. (IES 10705).	546
Недопустимая дата для подсказки "{prompt}". (IES 10706).	546
Сервер не может построить SQL-код для запроса. (IES 10707).	547
Объект "{ObjName}" в подсказке "{PromptName}" более не может отображать список значений. Удалите подсказку из запроса или обратитесь к администратору, чтобы очистить параметр "Выбирать только из списка" на закладке свойств объекта. (IES 10708).	547
Класс с таким именем уже существует: "{ClassName}". (IES 10709).	547
Недостаточно прав для обновления этого документа. (IES 10801).	548
Источник данных этого документа обновлен. Рекомендуется сохранить документ, чтобы повысить его производительность при следующем обновлении. (IES 10805).	548
SQL-код запроса содержит столбцы {nbHaving} вместо {nbWanted}. (IES 10810).	548
Неверный тип данных столбца в запросе. Измените тип данных и повторите попытку. (IES 10811).	549
Пользовательский SQL несовместим с необязательными подсказками. Удалите необязательные подсказки и повторите попытку. (IES 10812).	549
Комбинированные запросы не поддерживают несовместимые объекты. Удалите несовместимые объекты из запроса. (IES 10820).	549

Подзапрос в поставщике данных "{dp_name}" содержит пропущенные объекты. (IES 10830).....	550
Отсутствует отфильтрованный объект в ранжировании в поставщике данных "{dp_name}". (IES 10831).....	550
Отсутствует объект на основе ранжирования в ранжировании в поставщике данных "{dp_name}". (IES 10832).....	550
Невозможно загрузить документ. (IES 10833).....	551
Дополнительный поиск контекста с дополнительными подсказками не поддерживается. (IES 10834).....	551
Недопустимые данные с столбце "{col_name}". (IES 10840).....	551
Недопустимая строка UTF-8 в столбце "{col_name}". (IES 10841).....	552
Не удастся выполнить действие обновления данных, так как в данный момент на сервере обрабатывается максимальное число параллельных действий обновления данных {nb_thread} / {nb_max_thread}. Повторите попытку позже. (IES 10845).....	552
Ошибка базы данных: {error_db}. (IES 10846).....	552
Запрос превысил фиксированный лимит времени: {error_db}. (IES 10847) .....	553
Не удастся найти в файловой системе файл, требуемый для создания или обновления запроса. Файл не найден: "{filename}". (IES 10850).....	553
В файловой системе невозможно найти файл, требуемый для обновления запроса. Файл не найден: "{filename}" (IES 10851).....	554
Невозможно обновить запрос по этому файлу: несоответствующая структура файла "{filename}". (IES 10852).....	554
Ошибка исходит от поставщика персональных данных: {message}. (IES 10853).....	554
Невозможно обновить отчет; несоответствующая структура "{dpName}". (IES 10854).....	555
Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: путь к файлу недействителен. (IES 10870).....	555
Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: невозможно извлечь имена диапазонов. (IES 10872) (IES 10871).....	555
Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: невозможно открыть рабочую книгу. (IES 10872).....	556
Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: невозможно извлечь имена диапазонов. (IES 10873).....	556
Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: невозможно извлечь данные из файла. (IES 10874).....	556
Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: невозможно извлечь данные из файла. (IES 10875).....	557
Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: невозможно построить итератор для набора данных. (IES 10876).....	557



	Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: нет доступных рабочих таблиц. (IES 10877).....	557
	Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: невозможно извлечь список рабочих таблиц. (IES 10878).....	558
	Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: из выбранного диапазона извлечены недопустимые данные. (IES 10879).....	558
	Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: выбрана недопустимая рабочая таблица. (IES 10880).....	558
	Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных Excel: ошибка при извлечении выборки данных. (IES 10881).....	559
	Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных Excel: ошибка при создании итератора по данным. (IES 10882).....	559
	Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: ошибка при извлечении данных. (IES 10883).....	559
	Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: возникла внутренняя ошибка. (IES 10884).....	560
	Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: недопустимый выбор диапазона. (IES 10885).....	560
	Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: выбор диапазона не соответствует рабочей таблице. (IES 10886).....	560
	Условие по объекту ссылается на объект из другого запроса с отличающимся типом. (IES 10887).....	561
	Условие по объекту ссылается на объект в другом запросе, который не существует. (IES 10888).....	561
	В запросе обнаружена циклическая зависимость. (IES 10889).....	561
	Юниверс обновлен. Сохраните документ, чтобы синхронизировать его.(IES 10901).....	562
	Запрос превысил фиксированный лимит времени: {error_db}. (IES 10902) .....	562
	Недопустимый тип поля базы данных: {db_fieldname}. (IES 10903).....	562
<b>17</b>	<b>Сообщения об ошибках установки (INS).....</b>	<b>564</b>
17.1	INS 00000-00002.....	564
	Используйте учетную запись пользователя с правами администратора. (INS00001).....	564
17.2	INS 00286-00293.....	564
	На этом компьютере уже установлены службы платформы BI. INS000286 (INS00286).....	564
	Используйте учетную запись пользователя с правами администратора. INS00287.....	565
	Невозможно установить этот продукт от имени главного пользователя. INS00288.....	565

	Для завершения предыдущей установки требуется перезагрузка.	
	Перезагрузите ОС Windows и запустите программу установки снова.	
	INS00289.....	565
	Перед установкой #product.boe64_name# удалите с этого компьютера сервер	
	SAP Crystal Reports Server. INS00290.....	566
	Невозможно установить #product.boe64_name# на этом компьютере. INS00291	
	.....	566
	Этот продукт необходимо устанавливать в 64-разрядной операционной	
	системе (ОС). Убедитесь, что ваша ОС отвечает этому требованию.	
	INS00292.....	567
	Невозможно выполнить тестовый опрос для локального хоста, адреса	
	127.0.0.1 и имени хоста компьютера. INS00293.....	567
	Недостаточно свободного места в каталоге /tmp. (INS00295).....	567
	Значение UID и GID не должно превышать 65536. INS000296 (INS00296).....	568
	Установите Microsoft .NET Framework 3.5 или более новой версии.	
	(INS00297).....	568
	Не обнаружены средства Microsoft Visual Studio 2005 для Office Second	
	Edition Runtime, требуется установить их. (INS00299).....	569
	Установите Microsoft Office 2003 или более поздней версии. (INS00300)	
	.....	569
17.3	INS 00301-00340.....	569
	Microsoft SharePoint 2007 или выше или Windows SharePoint Services 3.0	
	отсутствует (INS00301).....	569
	Приложение #productname# #product_version# имеет более высокую версию,	
	чем это обновление, поэтому данное обновление неприменимо. Продолжать	
	обновление не рекомендуется. (INS00302).....	570
	Обновление для Microsoft Office 2007 или выше (KB907417) не найдено	
	(INS00304).....	570
	Перед установкой этого продукта установите Microsoft Visual Studio	
	2010. (INS00305).....	570
	Не удастся продолжить установку. Программе установки не удастся	
	выполнить запись в файл сведений о системе ODBC, определенный в среде:	
	[OdbcIniPath]. Для соединения со связанной базой данных программе	
	установки необходимо внести записи DSN в этот файл. (INS00340).....	571
<b>18</b>	<b>Сообщения об ошибках консоли управления переносом объектов. ....</b>	<b>572</b>
18.1	Сообщения об ошибках управления жизненным циклом. ....	572
	Для приложения LCM системы CMS установлено значение null или не	
	выполнен вход (LMC 00001).....	572
	Для CMS установлено значение null или не выполнен вход в систему CMS	
	может быть как источником, так и назначением (LMC 00002).....	573
	Имя пользователя имеет значение null или не имеет значения (LMC 00003)	
	.....	573
	Пароль имеет значение null или не имеет значения (LMC 00004).....	573

Отсутствуют ресурсы для экспорта (LMS 00005).....	574
Исходная система CMS имеет значение null либо не выполнен вход в нее (LMS 00006).....	574
Целевая система CMS имеет значение null либо не выполнен вход в нее (LMS 00007).....	574
Целевая система не может быть той же, что и исходная(LMS 00008).....	575
Сбой при входе в BusinessObjects LifeCycle Manager.(LMS 00001).....	575
Выйдите из консоли управления жизненным циклом для платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LMS 00002).....	575
Задание содержит идентификатор родительского задания, значение которого меньше нуля. Это задание является недопустимым.(LMS 00003).....	576
Сбой при создании задания. См. трассировку стека (LMS 00004).....	576
Сбой при сохранении задания (LMS 00005).....	576
Сбой при создании задания на основе существующего задания (LMS 00006) .....	577
Сбой при входе в CMS (исходную / целевую) (LMS 00007).....	577
Сбой при выходе из CMS (исходной / целевой) (LMS 00008).....	577
Не удалось повысить уровень задания (LMS 00009).....	578
Сведения о причинах, по которым не удалось выполнить задание, см. в трассировке стека (LMS 00010).....	578
Не удалось запланировать задание (LMS 00011).....	578
Невозможно извлечь задание. Выберите допустимое задание LCM.(LMS 00012) .....	579
Невозможно извлечь задание по имени (LMS 00013).....	579
Не удалось извлечь историю задания.(LMS 00014).....	579
Не удалось извлечь уникальные ресурсы из заданного набора зависимостей. (LMS 00015).....	580
Невозможно извлечь объект InfoObject с идентификатором cuid = {0}(LMS 00016).....	580
Сбой в запросе {0}. (VDS 00013) (LMS 00017).....	580
Невозможно удалить список ресурсов из задания.(LMS 00018).....	581
Ошибка при установке включенных событий. См. трассировку стека.(LMS 00019).....	581
Ошибка при получении поддерживаемых событий аудита. См. трассировку стека (LMS 00020).....	581
Ошибка при получении включенных событий аудита. См. трассировку стека (LMS 00021).....	582
Произошло общее исключение в приложении LCM Для получения дополнительных сведений см. трассировку стека.(LMS 00022).....	582
Сбой при входе в исходную CMS, так как доступ пользователя к ней запрещен администратором.(LMS 00023).....	582

Сбой при входе в целевую CMS, так как доступ пользователя к ней запрещен администратором (LMS 00024).....	583
Недопустимое или отсутствующее местоположение LCMbiar-файла для импорта ресурсов.(LMS 00025).....	583
Недопустимое ли несуществующее местоположение LCMBIAR-файла для экспорта ресурсов.(LMS 00026).....	583
Выбранное задание имеет статус null или является недопустимым. Выберите допустимое задание LCM.(LMS 00027) .....	584
Сбой при добавлении ресурса в средство управление версиями (LMS 00101) .....	584
Сбой при изъятии ресурса.(LMS 00103).....	584
Сбой при извлечении истории редакций.(LMS 00104).....	585
Не удалось извлечь редакцию из системы управления версиями.(LMS 00105) .....	585
Не удалось извлечь последнюю редакцию (LMS 00106).....	585
Не удалось извлечь версию рабочей области.(LMS 00107).....	586
Не удалось извлечь систему управления версиями. См. трассировку стека. (LMS 00108).....	586
Не удалось извлечь версию репозитория (LMS 00109).....	586
Ошибка при очистке включенных событий аудита. См. трассировку стека. (LMS 0022).....	587
18.2 Сообщения об ошибках службы визуальных отличий. ....	587
Сбой при входе на сервер SAP BusinessObjects Visual Difference. (VDS 00001).....	587
Сбой при выходе с BusinessObjects Visual Difference. (VDS 00002).....	587
Ошибка при получении списка CMS. (VDS 00003).....	588
Сбой при входе на CMS (исходный или целевой). (VDS 00004).....	588
Сбой при выходе с сервера CMS (исходного или целевого). (VDS 00005).....	588
Ошибка при планировании задания (VDS 00006).....	589
Произошло общее исключение на сервере Visual Difference. Для получения более подробных сведений см. трассировку стека. (VDS 00007).....	589
Сбой действия сравнения.(VDS 00008).....	589
Не удалось инициализировать файл " {0} ". (VDS 00009).....	590
Не удалось задать список объектов в файле " {0} ". (VDS 00010).....	590
Не удалось создать объект InfoObject с prog id = {0}. (VDS 00012).....	590
Не удалось получить объект InfoObject с cuid = {0}. (VDS 00013).....	591
Не удалось создать объект InfoObject с si_id = {0}. (VDS 00014).....	591
Не удалось установить свойство {0} с значением {1}. (VDS 00015).....	591
Не удалось извлечь значение свойства {0}. (VDS 00016).....	592
Ошибка извлечения обработчика аудита. См. трассировку стека.(VDS 00017) .....	592

Ошибка добавления событий аудита. См. трассировку стека.(VDS 00018).....	592
Ошибка добавления сведений о событии аудита. См. трассировку стека.(VDS 00019).....	593
Ошибка фиксации события аудита. См. трассировку стека.(VDS 00020).....	593
Ошибка при установке включенных событий. См. трассировку стека.(VDS 00021).....	593
Ошибка при получении поддерживаемых событий аудита. См. трассировку стека.(VDS 00022).....	594
Ошибка при получении включенных событий аудита. См. трассировку стека.(VDS 00023).....	594
Ошибка при проверке типа события аудита. См. трассировку стека (VDS 00024).....	594
Ошибка при извлечении объектов события. См. трассировку стека.(VDS 00025).....	595
Ошибка при очистке включенных событий аудита. См. трассировку стека.(VDS 00026).....	595
Ошибка при генерации маркера входа в систему. См. трассировку стека.(VDS 00027).....	595
Не удалось выполнить вход на исходный сервер CMS – доступ пользователя запрещен администратором. (VDS 00028).....	596
Не удалось выполнить вход на целевой сервер CMS – доступ пользователя запрещен администратором. (VDS 00029).....	596
Сервер VisualDiff CMS имеет значение null или не выполнен вход в систему.(VDC 00001).....	596
Имя пользователя имеет значение null или является пустым. (VDC 00002).....	597
Пароль имеет значение null или является пустым. (VDC 00003).....	597
Аутентификация имеет значение null или является пустой. (VDC 00004).....	597
Имя папки уже существует.(VDC 00005).....	598
CMS имеет значение null или не выполнен вход в систему. CMS может быть исходным или целевым.(VDC 00007).....	598
Исходный сервер CMS имеет значение null или не выполнен вход в систему.(VDC 00008).....	598
Целевой сервер CMS имеет значение null или не выполнен вход в систему.(VDC 00009).....	599
Ошибка при синтаксическом разборе даты в соответствии с заданным форматом.(VDC 00010).....	599
<b>19 Сообщения об ошибках списков значений. ....</b>	<b>600</b>
19.1 Сообщения об ошибках в списке значений (LOV).....	600
Выбрано слишком много значений. (LOV0001).....	600
Отсутствуют права на использование данного юниверса. (LOV0002).....	601

19.2	Сообщения об ошибках в списке значений (VAR).....	601
	Синтаксическая ошибка (VAR0001).....	601
<b>20</b>	<b>Ошибки программы Live Office (LO).....</b>	<b>602</b>
20.1	LO 01000 – LO 01999.....	602
	Приложение не готово. Повторите попытку позднее. (LO 01001).....	602
	Ошибка при обновлении. (LO 01003).....	602
	Сбой при обновлении этого документа. (LO 01004).....	603
	Для предотвращения потери данных Microsoft Office Excel не выполняет сдвиг ячеек с содержимым за пределы рабочей таблицы. (LO 01005).....	603
20.2	LO 02000 – LO 02999.....	604
	Сбой создания сеанса. Проверьте соединение веб-службы. (LO 02001).....	604
	Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02002).....	604
	Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02003).....	605
	Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02004).....	605
	Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02005).....	605
	Ошибка при открытии файла. (LO 02006).....	606
	Ошибка при сохранении файла. (LO 02007).....	606
	Ошибка при поиске свойств отчета Crystal Reports. (LO 02008).....	607
	Сервер не отвечает. Проверьте соединение с сетью и статус сервера. (LO 02009).....	607
	Ошибка при открытии отчета. Отчет не существует; недостаточно прав для открытия отчета либо невозможно установить соединение с веб-службой BusinessObjects. (LO 02010).....	608
	Ошибка при сохранении отчета. Отчет не существует, либо не удастся установить соединение с веб-службой SAP BusinessObjects. (LO 02011).....	608
	Ошибка при обновлении отчета. (LO 02012).....	608
	Ошибка при вставке данных набора строк. (LO 02013).....	609
	Ошибка при вставке части отчета. (LO 02014).....	609
	Ошибка при вставке сегмента страницы. (LO 02015).....	610
	Ошибка при вставке кросс-таблицы. (LO 02016).....	610
	Ошибка в документе Microsoft Office. (LO 02017).....	611
	Ошибка в запросе в платформе BusinessObjects Business Intelligence. (LO 02018).....	611
	Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02019).....	611
	Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02020).....	612
	Источник данных не найден. (LO 02021).....	612
	Источник данных не найден. (LO 02022).....	612
	Источник данных не найден. (LO 02023).....	613
	Последний экземпляр отчета не найден. (LO 02024).....	613

Ошибка при инициализации средства просмотра части отчета. (LO 02025)	613
Ошибка выбора объекта в средстве просмотра части отчета. (LO 02026)	614
Выберите часть отчета. (LO 02027)	614
Ошибка при инициализации Repository Explorer. (LO 02028)	615
Ошибка в элементе управления средства просмотра. (LO 02029)	615
Ошибка в элементе управления параметром. (LO 02030)	615
Ошибка в диалоговом окне подсказки. (LO 02031)	616
Ошибка в панели задания запроса. (LO 02032)	616
Ошибка при просмотре значений поля. (LO 02035)	617
Невозможно отобразить диалоговое окно свойств объекта Live Office, так как в текущем документе отсутствуют объекты. (LO 02038)	617
Недопустимая спецификация запроса документа Web Intelligence. (LO 02039)	617
Ошибка при входе в систему. (LO 02040)	618
Установка Live Office повреждена. Определение {0} отсутствует в AssemblyInfo.xml. (LO 02041)	618
Установка Live Office повреждена. Ошибка при отражении конструктора по умолчанию для {0}. (LO 02042)	619
Установка Live Office повреждена. Ошибка при загрузке класса {0}. (LO 02043)	619
Ошибка при инициализации мастера вставки. Проверьте соединение веб-службы. (LO 02044)	619
Сбой при обновлении параметра. (LO 02045)	620
Тип введенного параметра не соответствует ожидаемому. (LO 02046)	620
Не найден экземпляр, соответствующий типу отчета для объекта Live Office. (LO 02047)	620
При запросе маркера входа в службе REST произошла ошибка. (LO 02049)	621
Подсказки с вложенными контекстами не поддерживаются. (LO 02050)	621
Сбой запроса REST при извлечении ид. объекта из системы BOE. (LO 02052)	621
20.3 LO 26000 – LO 26999	622
Обнаружена ошибка в Live Office. (LO 26000)	622
Отсутствует действующая лицензия на использование веб-служб SAP BusinessObjects Live Office. Обратитесь к системному администратору платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26003)	622
Возможно, установлено соединение с неверной версией веб-службы SAP BusinessObjects или повреждено развертывание веб-службы. (LO 26002)	623
Ошибка в веб-службе SAP BusinessObjects Live Office. (LO 26004)	623
Сбой при синтаксическом разборе XML. (LO 26005)	623



Клиент имеет более новую версию XML, чем версия на сервере (LO 26006)	624
Соединение с платформой BusinessObjects Business Intelligence разорвано. Повторите попытку входа. (LO 26007)	624
Для текущего параметра обновления требуются несуществующие сохраненные данные. (LO 26008)	624
Веб-серверу не хватает оперативной памяти. Обратитесь к системному администратору. (LO 26009)	625
Обнаружена неполадка в службе поиска. Операция поиска повреждена. (LO 26010)	625
Неполадка в Live Office препятствует выполнению запрошенного действия. (LO 26300)	625
Для данного параметра обновления требуется несуществующий экземпляр отчета. (LO 26301)	626
Соединение отчета "{0}-{1}" не существует. (LO 26302)	626
Невозможно установить соединение с веб-службой подсистемы отчетов Web Intelligence (LO 26303)	626
Невозможно установить соединение с веб-службой подсистемы отчетов Web Intelligence (LO 26304)	627
Сбой при загрузке сохраненного представления. (LO 26307)	627
Тип части отчета изменен с {0} на {1}. (LO 26310)	628
Невозможно получить данные запроса (LO 26312)	628
Не удалось получить выходные данные части отчета Web Intelligence; возможно, данные недопустимы (LO 26313)	628
Недостаточно полномочий для обновления данных указанного отчета. (LO 26314)	629
Не удалось получить информацию о документе. (LO 26315)	629
Сбой при получении объекта Live Office. Интерактивное изображение не поддерживается. (LO 26318)	629
Недостаточно прав для извлечения данных из указанного отчета. (LO 26604)	630
Представление Live Office повреждено. (LO 26605)	630
Сбой при обновлении. Параметры обновления представления не существуют. (LO 26606)	630
Не удастся получить доступ к серверу Crystal Report. Проверьте соединение с сервером Crystal Reports. (LO 26607)	631
Невозможно найти объект платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26608)	631
Соединение отчета не существует. (LO 26610)	631
Сбой при анализе значения параметра "{0}" в "{1}" при использовании языкового стандарта "{2}". (LO 26611)	632
Сбой при получении отчета Crystal. (LO 26612)	632

Версия клиента Live Office не соответствует версии веб-службы SAP BusinessObjects. (LO 26613).....	633
Не удается получить доступ к серверу Crystal Report. Проверьте соединение с сервером Crystal Reports. (LO 26614).....	633
Сбой при визуализации представления. Невозможно найти CUID отчета {0}. (LO 26615).....	633
Ячейка уже существует. (LO 26616).....	634
Введенное значение не совпадает с ожидаемым типом фильтра. (LO 26617).....	634
Не удалось открыть отчет. (LO 26619).....	634
Сбой при загрузке сохраненного представления. (LO 26620).....	635
Данный тип объекта отчета не поддерживается. (LO 26621).....	635
Сбой при обновлении указанной части отчета. Убедитесь, что указанный контекст данных существует: {0}. (LO 26626).....	635
Отсутствуют части: (LO 26627).....	636
Текущая версия не поддерживает функцию SAP KeyDate. (LO 26630).....	636
Формат Java для Crystal Reports не поддерживается. (LO 26631).....	636
<b>21 Сообщения об ошибках SAP BusinessObjects Mobile (MOB).....</b>	<b>638</b>
21.1 Сообщения об ошибках сервера Mobile.....	638
Недопустимые учетные данные: {0}. Убедитесь, что сведения для входа в систему верны. (MOB 00001).....	638
Не удалась попытка входа с аутентификацией {0}. Убедитесь, что сведения для входа в систему верны. (MOB 00002).....	638
Не удалось открыть документ {0}. (MOB 00005).....	639
Документ не существует на сервере. (MOB 00006).....	639
Внутренняя ошибка сервера при создании команды. Обратитесь к администратору. (MOB 00009).....	639
Не удалось создать сеанс с использованием сведений, полученных от клиента. (MOB 00010).....	640
Не найдены подсказки для документа. (MOB 00011).....	640
Произошла внутренняя ошибка сервера при получении данных с центрального сервера управления (MOB 00012).....	640
Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (MOB 00014).....	641
Произошла внутренняя ошибка сервера при открытии документа. Не удалось найти класс {0} на сервере. (MOB 00015).....	641
Произошла внутренняя ошибка. Невозможно найти службу – {0}. (MOB 00018).....	641
Произошла внутренняя ошибка. Невозможно найти службу {0}. (MOB 10001).....	642
Произошла внутренняя ошибка при создании службы {0}. (MOB 00019).....	642

Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (МОВ 00020).....	642
Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (МОВ 00021).....	643
Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (МОВ 00022).....	643
Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (МОВ 00023).....	643
Отсутствуют разрешения на подписку на предупреждения документа. (МОВ 00024).....	644
Отсутствуют полномочия на сохранение документов в локальном хранилище устройства. Можно оформить подписку на предупреждения, не выбирая параметр "Сохр. локал. копию". (МОВ 00026).....	644
Отсутствуют полномочия на сохранение документов в локальном хранилище устройства. (МОВ 00027).....	644
Произошла внутренняя ошибка сервера при выполнении поиска. (МОВ 00028) .....	645
Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (МОВ 00029).....	645
Время сеанса истекло. Повторите попытку входа в систему. (МОВ 00030) .....	645
Время сеанса истекло. Повторите попытку входа в систему. (МОВ 00031) .....	646
Сбой продвижения сообщения при подтверждении полученных данных сеанса. (МОВ 00050).....	646
Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (МОВ 00060).....	646
Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (МОВ 00080).....	647
Произошла внутренняя ошибка сервера при создании экземпляра для класса {0}. (МОВ 00110).....	647
Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (МОВ 00130).....	647
Произошла внутренняя ошибка сервера. Файл {0} не найден либо файл поврежден на сервере. (МОВ 00300).....	648
Время сеанса истекло. Повторно войдите в систему, чтобы открыть документ. (МОВ 02003).....	648
Сбой при выполнении подсказки в связи с недопустимым диапазоном параметров. (МОВ 02017).....	648
Недопустимое значение подсказки. Введите дату в надлежащем формате. (МОВ 02100).....	649
Невозможно выполнить запрошенное действие в связи с недопустимым синтаксисом тега <href>. (МОВ 02120).....	649

Не удалось разрешить имя или IP-адрес сервера mobile. (MOB 20007).	649
Сбой при сохранении настроек в файл {0}. (MOB 20010).	650
Срок действия сеанса истек. Выполните повторный вход. (MOB 00931).	650
Классу {0} не удалось вызвать метод "getEnterpriseSession". (MOB 00929).	650
Не удалось вызвать метод "getEnterpriseSession". (MOB 00930).	651
Произошла внутренняя ошибка сервера в удаленном действии. Введите имя класса. (MOB 00401).	651
Произошла внутренняя ошибка сервера в удаленном действии. Не найден класс {0}. (MOB 00402).	651
Произошла внутренняя ошибка сервера в удаленном действии. Не совпадают аргументы - типы {0}, значения {1}. (MOB 00403).	652
Произошла внутренняя ошибка сервера в удаленном действии. Не существует метод {0}. (MOB 00405).	652
Не удалось извлечь данные информационных объектов. Не удалось найти документ с идентификатором {0}. (MOB 00801).	653
Невозможно найти и открыть документ с ид. {0}. (MOB 00802).	653
Не удалось изменить подписку, не найден документ с ид. {0}. (MOB 00803).	653
Не удалось оформить подписку, не найден документ с ид. {0}. (MOB 00804).	654
Не удалось получить данные системного объекта, не найден объект с ид. {0}. (MOB 00805).	654
Невозможно выполнить запрошенное действие. Недопустимый знак в URL-адресе {0}. (MOB 02090).	654
Не удается создать экземпляр класса реализации {0}. Обратитесь к системному администратору. (MOB 00901).	655
Недопустимая схема аутентификации {0}, обратитесь к системному администратору. (MOB 00902).	655
Учетная запись пользователя ({0}) отключена. (MOB 00903).	655
В запросе отсутствует имя пользователя или пароль. (MOB 00910).	656
Не удалось определить адрес CMS. (MOB 00912).	656
Не удалось определить тип аутентификации. (MOB 00913).	656
Не удалось определить файл cookie аутентификации. (MOB 00914).	657
Не удалось получить файл cookie {0} из запроса. (MOB 00915).	657
Не удалось извлечь квитанцию SAP из запроса. (MOB 00916).	657
Не удалось обнаружить систему SAP. (MOB 00917).	658
Не удалось извлечь маркер входа в систему из запроса. (MOB 00918).	658
Настроено недопустимое имя параметра пользователя. (MOB 00919).	658
В запросе отсутствует пользователь в качестве заголовка. (MOB 00920).	659
В запросе отсутствует параметр пользователя. (MOB 00921).	659
В сеансе отсутствует атрибут пользователя. (MOB 00922).	659
В запросе отсутствует сертификат X509. (MOB 00924).	660
Не удалось загрузить пользовательский класс реализации {0}. (MOB 00925).	660
Не удалось найти и вызвать метод "getUser" в классе {0}. (MOB 00926).	660
Ошибка входа: недопустимый пароль. (MOB 00927).	661

<b>22</b>	<b>Сообщения об ошибках при управлении несколькими мандантами</b>	<b>662</b>
22.1	МТМ 00001 – МТМ 00024 Ошибки в файле конфигурации свойств	662
	(МТМ 00001) Недопустимый файл конфигурации приложения. Ошибка: {0}. Проверьте файл журнала	662
	(МТМ 00002) Зарезервировано	663
	(МТМ 00003) Произошла непредвиденная ошибка. Проверьте файл журнала.	663
	(МТМ 00004) Зарезервировано	663
	(МТМ 00005) Подходящие объекты в корневой папке "{1}" в "{2}", указанной в параметре конфигурации "{3}", не найдены с помощью запроса "{0}". Проверьте правильность путей к шаблонам, указанных в параметре конфигурации	664
	(МТМ 00006) МТМ не удалось извлечь объекты с помощью запроса {0}. Проверьте файл журнала	664
	(МТМ 00007) МТМ не удалось извлечь объекты шаблона из "{1}" согласно указаниям в параметре конфигурации "{2}" при корневой папке "{0}". Проверьте файл журнала	664
	(МТМ 00008) МТМ не удалось сопоставить объекты шаблона с объектами манданта. Проверьте файл журнала	665
	(МТМ 00009) МТМ не удалось выполнить резервное копирование ранее импортированных объектов манданта. Проверьте файл журнала	665
	(МТМ 00010) МТМ не удалось восстановить объекты манданта из резервной копии. Проверьте файл журнала	666
	(МТМ 00011) МТМ не удалось обновить объекты манданта или общие объекты. Проверьте файл журнала	666
	(МТМ 00012) МТМ не удалось загрузить подключаемый модуль обновления документа для вида {0}. Проверьте наличие и доступность файла JAR подключаемого модуля обновления документа	666
	(МТМ 00013) Зарезервировано	667
	(МТМ 00014) МТМ не удалось подготовить мандант для импорта. Проверьте файл журнала	667
	(МТМ 00015) МТМ не удалось создать системный объект манданта для манданта {0}. Убедитесь, что средство МТМ выполнило развертывание системного объекта манданта в СМС и что пользователь МТМ имеет права на просмотр объекта	668
	(МТМ 00016) МТМ не удалось извлечь системный объект манданта для манданта {0}. Убедитесь, что системный объект манданта существует и что пользователь МТМ имеет права на его просмотр	668
	(МТМ 00017) МТМ не удалось извлечь объект отношения "мандант – объект". Убедитесь, что объект отношения "мандант – объект" существует и что пользователь МТМ имеет права на его просмотр	669
	(МТМ 00018) Недопустимое значение свойства templateToken в файле определения. Введите допустимое значение свойства templateToken	669

	(МТМ 00019) Общий объект {0} не должен использовать необщий объект шаблона {1}. Убедитесь что общий объект не использует необщий объект шаблона.....	669
	(МТМ 00020) Недопустимая общая папка юниверсов {0}. Присвойте параметру optionUseSharedUniverses значение true, а параметру sharedUniverseFolder – значение, указывающее на допустимую папку.....	670
	(МТМ 00021) МТМ не удалось извлечь объект приложения средства МТМ с помощью запроса {0}. Пользователю необходимы права на объект приложения средства МТМ.....	670
	(МТМ 00022) МТМ не удалось изменить объект приложения МТМ на сервере SMS. Пользователю необходимы права на изменение объекта приложения МТМ Tool.....	671
	(МТМ 00023) МТМ не удалось настроить базу данных диспетчера объектов для временного хранения объектов. Проверьте файл журнала.....	671
	(МТМ 00024) МТМ не удалось создать путь к файлу {0}. Чтобы создать путь к файлу, пользователю необходимы полные права.....	671
22.2	МТМ 00101 – МТМ 00104. ....	672
	(МТМ 00101) Ошибка при синтаксическом анализе файла конфигурации и параметров командной строки. Обнаружен недопустимый параметр: "{0}".....	672
	(МТМ 00102) Ошибка при считывании файла конфигурации: "{0}".....	672
	(МТМ 00103) Не удастся найти маркер шаблона.....	673
	(МТМ 00104) Не удастся найти имя манданта.....	673
22.3	МТМ 01001 – МТМ 01009 Ошибки конфигурации базы данных. ....	673
	(МТМ 01001) Отсутствует конфигурация базы данных шаблона {0} или конфигурация базы данных манданта {1}.....	673
	(МТМ 01002) Недопустимая конфигурация базы данных шаблона, ошибка при синтаксическом анализе {0}.....	674
	(МТМ 01003) Недопустимая конфигурация базы данных манданта, ошибка при синтаксическом анализе {0}.....	674
	(МТМ 01004) Недопустимый тип сервера базы данных {0}.....	674
	(МТМ 01005) Зарезервировано.....	675
	(МТМ 01006) Не совпадают префиксы таблиц для {0} и {1}; возможно, один из них не существует или число префиксов не совпадает.....	675
	(МТМ 01007) Недопустимая конфигурация базы данных; дополнительные сведения см. в предыдущих записях.....	675
	(МТМ 01008) Произошло непредвиденное исключение при обновлении документа CR. ....	676
	(МТМ 01009) Соединение шаблона {0}, заданное параметром {1}, не соответствует импортированному соединению манданта.....	676
22.4	МТМ 02000 – МТМ 02002 Группы пользователей и разрешения. ....	677
	(МТМ 02000) У пользователя "<имя_пользователя>" недостаточно разрешений для манданта "<имя_манданта>". ....	677

	(МТМ 02001) Недопустимая конфигурация базы данных; дополнительные сведения см. в предыдущих журналах ошибок. ....	677
	(МТМ 02002) Принципалы могут присоединяться только к группам пользователей, принадлежащим к тому же манданту. Связанные принципалы относятся к разным мандантам: {type1} '{name1}' (ид.= {id1}, мандант={tenant 1 name(tenant 1 id)} и {type2} '{name2}' (ид.= {id2}, мандант={tenant 2 name(tenant 2 id)}). ....	678
22.5	Сообщения с предупреждениями в средстве МТМ. ....	678
	(МТМ Tool 1) Для извлечения объектов типа "Категория" не указан путь к шаблону templateCategoryFolder. ....	678
	(МТМ Tool 2) Подходящие общие объекты для вида CCIS.DataConnection или CommonConnection отсутствуют. ....	679
	(МТМ Tool 3) Обнаружены ошибки/предупреждения при проверке конфигурации для подключаемых модулей CrystalReport. ....	679
<b>23</b>	<b>Сообщения об ошибках Query as a Web Service (QWS). ....</b>	<b>680</b>
23.1	Не удается обнаружить файл справки:\n{0} (QWS 00001). ....	680
23.2	Имя сервера не соответствует имени сертификата (QWS 00002). ....	680
23.3	Недоверенный источник сертификата HTTPS (QWS 00003). ....	681
23.4	Предоставленный URL веб-службы не был обновлен. Обратитесь к системному администратору или изучите документацию по запросу в виде веб-службы. (QWS 00004). ....	681
23.5	Недопустимая спецификация запроса XML-содержимого (QWS 00005). ....	681
23.6	Нераспознанный тип данных в объекте результатов: {0} (QWS 00006). ....	682
23.7	Необходимо выполнить вход на сервер (QWS 00007). ....	682
23.8	Прокси веб-службы подсистемы отчетов недоступен. Вызов веб-службы не выполнен. (QWS 00008). ....	683
23.9	Ошибка во время выбора подсказки (QWS 00009). ....	683
23.10	Ошибка во время выбора контекста (QWS 00010). ....	683
23.11	Невозможно загрузить список источников данных (QWS 00011). ....	684
23.12	Отсутствуют права на создание или изменение запроса.\r\nОбратитесь к администратору. (QWS 02718). ....	684
<b>24</b>	<b>Сообщения об ошибках веб-служб RESTful (RWS) ....</b>	<b>685</b>
24.1	RWS 00002 – RWS 00010. ....	685
	Общая ошибка на сервере. (RWS 00002). ....	685
	Ошибка ввода в клиенте. (RWS 00003). ....	685
	Запрещено (RWS 00004). ....	686
	Не найдено (RWS 00005). ....	686
	Невозможно создать службу. Подробные сведения см. в журналах сервера. (RWS 00006). ....	686
	Произошла неизвестная ошибка при вызове службы. Подробные сведения см. в журналах сервера. (RWS 00007). ....	687



	Заголовок HTTP не содержит атрибут X-SAP-LogonToken. (RWS 00008).....	687
	Не найден ресурс: {0} (RWS 00009).....	687
	Не поддерживается ресурс для запрошенного объекта. (RWS 00010).....	688
24.2	RWS 00011 – RWS 00026. ....	688
	Недопустимое время ожидания маркера сеанса: {0}. (RWS 000011).....	688
	Не найден инфо-объект с идентификатором {0}. (RWS 000012).....	689
	Повторяющийся объект (RWS 000013).....	689
	Отсутствует именованное отношение {0}. (RWS 000015).....	689
	Сеанс работы сервера недоступен из bean службы PJS. (RWS 000016).....	690
	Сбой при кодировании. (RWS 000017).....	690
	{0} имеет значение NULL. (RWS 000018).....	690
	Недопустимый аргумент: {0} (RWS 000019).....	691
	Не удастся выполнить сериализацию значения с типом {0}. (RWS 000020) .....	691
	Незавершенная строка. (RWS 000021).....	692
	Неправильно сформированная дата: {0}. (RWS 000022).....	692
	Неверно сформированное время: {0}. (RWS 000023).....	692
	Неверно сформированные дата и время: {0}. (RWS 000024).....	693
	Невозможно выполнить десериализацию значения с типом {0}. (RWS 000025) .....	693
	Не удастся получить имя атрибута. Имя имеет значение null или является пустым. (RWS 000026).....	693
24.3	RWS 00031 – RWS 00051. ....	694
	Ошибка модели. (RWS 000031).....	694
	Отсутствует функция установки значения. (RWS 000032).....	694
	Функция получения значения не должна иметь параметров: {0}. (RWS 000033).....	695
	Функция установки значения должна иметь ровно один параметр: {0}. (RWS 000034).....	695
	Тип функции установки значения {0} отличается от типа функции получения значения {1}. (RWS 000035).....	695
	источник: {0} + место назначения: {1}. (RWS 000036).....	696
	Равенство ссылок не реализовано. (RWS 000037).....	696
	Такой способ использования в коллекциях на основе хэша не реализован. (RWS 000038).....	697
	Класс {0} не является классом модели. (RWS 000039).....	697
	Свойство "{0}" не может быть привязано к двум полям: {1} и {2}. (RWS 000040).....	697
	Атрибут "{0}" не может быть привязан к двум методам get (или set): {1} и {2}. (RWS 000041).....	698

Модель содержит по меньшей мере 1 атрибут только для записи. имя: {0}, метод: {1}. (RWS 000042).....	698
Отсутствует доступный конструктор без параметров для класса {0}. (RWS 000043).....	699
Объект {0} имеет значение null для свойства композиции {1}. (RWS 000044).....	699
Не удалось подставить свойство "{0}" в поле {1} с типом {2}. (RWS 000045).....	699
Имя свойства уже существует: {0} (RWS 000046).....	700
GUID не должен содержать знак разделителя пути "/" (RWS 000047).....	700
Отсутствует тип для класса {0} (RWS 000048).....	700
Пустой фильтр. (RWS 000049).....	701
В фильтре не может использоваться "{0}" в сочетании с любыми другими строками фильтра. (RWS 000050).....	701
Создан повторяющийся экземпляр {0}. (RWS 000051).....	702
24.4 RWS 00052 – RWS 00075.....	702
Невозможно обработать запрос; запрос не может быть обработан на сервере из-за искажения синтаксиса (RWS 00052).....	702
У вас нет полномочий на выполнение этого запроса (RWS 00053).....	702
Требуется платеж (RWS 00054).....	703
Ошибка во время выполнения запроса; запрос не может быть обработан на сервере; запрос не должен повторяться (RWS 00055).....	703
Ошибка во время выполнения запроса; сервер не может найти соответствие для запрошенного URI (RWS 00056).....	704
Метод не разрешен; указанный в строке запроса метод не разрешен для ресурса, определенного в URI запроса (RWS 00057).....	704
Невозможно обработать запрос; ресурс, определенный в запросе, может только сгенерировать объекты ответа с признаками контента, но это не применимо согласно заголовкам принятия, отправленным в запросе (RWS 00058).....	704
Требуется аутентификация прокси (RWS 00059).....	705
Время ожидания запроса; запрос не отправлен в пределах времени ожидания сервера, повторите запрос (RWS 00060).....	705
Запрос не обработан; не удалось завершить запрос из-за конфликта с текущим статусом ресурса (RWS 00061).....	706
Запрос не обработан; запрошенный ресурс больше не доступен на сервере, адрес переадресации не известен (RWS 00062).....	706
Запрос не обработан; в запросе нет заголовка Длина содержимого; добавьте допустимые данные в поле заголовка Длина содержимого, отражающее длину тела сообщения запроса, и повторите запрос (RWS 00063).....	706
Запрос не обработан; в запросе нет заголовка Длина содержимого; добавьте допустимые данные в поле заголовка Длина содержимого,	

	отражающее длину тела сообщения запроса, и повторите запрос (RWS 00063)	707
	Сбой прдварительного условия (RWS 00064)	707
	Слишком большой экземпляр запроса (RWS 00065)	708
	Слишком большой URI запроса (RWS 00066)	708
	Неподдерживаемый тип носителя (RWS 00067)	708
	Запрашиваемый диапазон невозможен (RWS 00068)	709
	Сбой запроса; сервер не может обработать запрос, указанный в поле заголовка запроса времени ожидания, или если сервер является прокси-сервером, выполнение запроса на сервере следующего перехода не гарантируется (RWS 00069)	709
	Внутренняя ошибка сервера (RWS 00070)	709
	Запрос не обработан; функции для выполнения этого запроса не поддерживаются на сервере (RWS 00071)	710
	Запрос не обработан; сервер, выступающий во время выполнения в качестве шлюза или прокси, получил недопустимые данные (RWS 00072)	710
	Недоступная служба (RWS 00073)	711
	Время ожидания шлюза (RWS 00074)	711
	Неподдерживаемая версия HTTP (RWS 00075)	711
24.5	RWS 00076 – RWS 00080	712
	Вход в систему недоступен, поскольку сеанс уже связан с этим запросом. (RWS 000076)	712
	Выбранная схема аутентификации в настоящее время не поддерживается. (RWS 000077)	712
	Не удалось расшифровать учетные данные. (RWS 000078)	712
	Введите допустимые данные (RWS 000079)	713
	Cannot bind unknown attribute {0} to method {1}. (RWS00080)	713
<b>25</b>	<b>Сообщения об ошибках средства управления переводами (TMT).</b>	<b>714</b>
25.1	Ошибки средства управления переводами (TMT)	714
	Перевод для этого типа объектов невозможен (TMT10000)	714
	Подключаемый модуль перевода недоступен для типа "{0}" (TMT10010)	714
	Невозможно загрузить подключаемый модуль перевода для типа "{0}" (TMT10020)	715
	Вы не можете изменить тип "{0}"; этот объект доступен только для чтения (TMT10030)	715
	Исключение I/O при доступе к URI CMS, документу менеджера переводов или во время извлечения переводов (TMT10040)	715
	У вас нет полномочий на перевод типа "{0}" (TMT10050)	716
	Нет полномочий на доступ к сеансу CMS (TMT 20050)	716

	Нет полномочий на использование этого документа; вы не можете открыть его несмотря на то, что вы подключены к той же системе CMS, из которой он был импортирован (TMT 20070).....	716
<b>26</b>	<b>Сообщения об ошибках юниверса.....</b>	<b>718</b>
26.1	Сообщения об ошибках управления юниверсами (UNM).....	718
	Возможна несовместимость (UNM0001).....	718
	Неверный формат числа (UNM0002).....	719
	Отсутствует кавычка "... " (UNM0003).....	719
	Пропущены двойные кавычки "... " (UNM0004).....	719
	Отсутствует закрывающая фигурная скобка {...} (UNM0005).....	720
	Отсутствует открывающая скобка после имени функции (UNM0006).....	720
	Отсутствует закрывающая круглая скобка (UNM0007).....	720
	Отсутствуют параметры (UNM0008).....	721
	Неверное количество параметров (UNM0009).....	721
	Неверный символ (UNM0010).....	721
	Неверный отступ (UNM0011).....	722
	Несовместимый операнд (UNM0012).....	722
	Зацикливание в определении переменной (UNM0013).....	722
	Тип результата несовместим с типом объекта пользователя (UNM0014).....	723
	Синтаксическая ошибка (UNM0015).....	723
	Не удастся создать два пользовательских объекта с одним именем. (UNM0016).....	723
26.2	Сообщения об ошибках юниверсов (UNV).....	724
	Сервер не отвечает (UNV0017).....	724
	Сервер не отвечает (UNV0018).....	724
	Этот псевдоним используется для таблицы (UNV0031).....	725
	Связанная таблица не существует (UNV0032).....	725
	Этот объект уже существует (UNV0035).....	725
	Не найдено стратегическое соединение (UNV0049).....	726
<b>27</b>	<b>Сообщения об ошибках Web Intelligence.....</b>	<b>727</b>
27.1	Сообщения об ошибках Web Intelligence (WIJ).....	727
	Для создания формулы необходимо использовать редактор формул. (Ошибка: WIJ 10000) .....	727
	Нельзя поместить этот компонент отчета относительно блока, ячейки или раздела, который размещен относительно этого компонента отчета. Выберите другой блок, ячейку или раздел в раскрывающемся списке либо снимите флажок "Относительно...". (WIJ 10500).....	728
	Произошла ошибка во время декодирования документа. Попробуйте открыть документ на панели запуска WI или обратитесь к администратору для получения дополнительных сведений. (WIJ 20000).....	728

Возникла непредвиденная ошибка в процессе обновления и открытия документа. Источник данных был изменен или удален либо в подсказке в документе не выбрано значение. (WIJ 20001).....	729
Непредвиденная ошибка. Не удастся повторно установить соединение с сервером, закройте сеанс и запустите его повторно. (WIJ 20002).....	729
Невозможно получить первую страницу текущего отчета. Проверьте допустимость отчета. (ERR WIJ 20003).....	729
Текущий запрос содержит неразрешимые объекты. Запрос будет обновлен (WIJ 20004).....	730
Текущий запрос возвратил поврежденные данные. Для получения дополнительных сведений обратитесь к администратору (WIJ 20005).....	730
Невозможно установить соединение с сервером приложений. Для получения дополнительных сведений обратитесь к администратору (WIJ 20010).....	731
Копируемый элемент отчета размером {0,number} МБ слишком велик для экспорта во внешнее приложение. Максимально допустимый размер равен {1,number} МБ. (Ошибка: WIJ 30004).....	731
Ваш профиль пользователя не позволяет получить доступ к домену документа и сохранять корпоративные документы. Сохраните этот документ как персональный или свяжитесь с администратором (ERR WIJ 40000).....	731
Документ содержит пустой запрос. Перед выполнением запроса убедитесь, что область объектов результата на закладке запроса содержит объекты (ERR WIJ 30000).....	732
В этом документе содержится один или несколько пустых запросов. Перед выполнением запросов убедитесь в том, что панель "Объекты результатов" на вкладке каждого запроса содержит объекты. (ERR WIJ 30001).....	732
Недостаточно памяти. Уменьшите размер окна браузера или перезапустите панель отчетов. (WIJ 30003).....	733
Текущий профиль пользователя не позволяет сохранять персональные или корпоративные документы. Обратитесь к системному администратору за дополнительной информацией. (WIJ 40001).....	733
Произошла непредвиденная ошибка. (WIJ 44444).....	733
Используется недостаточно современная версия Web Intelligence Rich Client для соединения с этой системой (ERR WIJ 50003). Выполните обновление Web Intelligence Rich Client, щелкнув <a href="{0}">здесь</a>.....	734
В информации, переданной на сервер, содержится один или несколько недопустимых символов.\nОтмените последние изменения документа с помощью кнопки "Отменить" и повторите попытку. (Ошибка: WIJ 55555).....	734
Время сеанса истекло. Документ {имя_документа}.wid был автоматически сохранен в папке Favorites\~WebIntelligence. Чтобы его извлечь, нажмите кнопку "Восстановить". (WIJ 60001).....	735
Время сеанса истекло, однако не удалось автоматически сохранить документ, поскольку не назначены следующие права безопасности (WIJ 60002): {список_прав}.....	735

	Невозможно получить документ в связи с неполадками на сервере (WIJ 77777).....	736
	Время сеанса истекло. Закройте интерфейс Java и повторно выполните вход. (WIJ 77778).....	736
	Система Central Management System не работает. Для получения дополнительных сведений обратитесь к администратору. (WIJ 77779).....	736
	Ваш профиль пользователя не позволяет редактировать и создавать документы на основе Free-hand SQL. Чтобы получить соответствующие права, обратитесь к администратору BI. (WIJ 77780).....	737
27.2	Сообщения об ошибках Web Intelligence Desktop (WIO).....	737
	Web Intelligence Desktop не удается войти в систему. (WIO 00001) .....	737
	Не удается открыть гиперссылку (WIO 00002).....	738
	Недостаточно памяти. (WIS 30280) (WIO 30280).....	738
	Не удается продолжить в связи с нехваткой памяти. Закройте документы, чтобы освободить память. (WIO 30284).....	739
27.3	Ошибки сервера Web Intelligence (WIS).....	739
	Документ содержит пустой запрос. (WIS 30000) .....	739
	В документе присутствует, по крайней мере, один пустой запрос. (WIS 30001) .....	740
	Профиль безопасности не включает полномочий на изменение запроса. (WIS 30251) .....	740
	Профиль безопасности не включает полномочий на изменение этого документа. (WIS 30252) .....	740
	Профиль защиты не включает полномочий на обновление документа. (WIS 30253) .....	741
	Ваш профиль безопасности не позволяет обновлять списки значений. (WIS 30254) .....	741
	Ваш профиль безопасности не позволяет использовать списки значений. (WIS 30255) .....	741
	Ваш профиль безопасности не позволяет просматривать скрипт, сгенерированный запросом. (WIS 30256) .....	742
	Ваш профиль безопасности не позволяет использовать язык формул. (WIS 30257) .....	742
	Ваш профиль безопасности не позволяет осуществлять детальный анализ. (WIS 30258) .....	742
	Ваш профиль безопасности не позволяет расширять область анализа. (WIS 30259) .....	743
	Внутренняя ошибка при вызове API {имя_api}. (WIS 30270) .....	743
	Размер документа слишком большой для обработки сервером. (WIS 30271) .....	743
	Размер документа слишком большой для обработки сервером. (WIS 30272) .....	744

Не удалось создать запрос или отчет. (WIS 30351) .....	744
Запрос с таким именем уже существует. (WIS 30371) .....	744
Переполнение памяти сервера web Intelligence. Выйдите из системы и повторите попытку входа позже. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (Ошибка: ERR_WIS_30280) (WIS 30280).....	745
Сервер web Intelligence занят. Сохраните все изменения в очереди и повторите попытку позже. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (Ошибка: ERR_WIS_30284) (WIS 30284).....	745
На сервере web Intelligence заканчивается память, документ был закрыт. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (Ошибка: ERR_WIS_30285) (WIS 30285).....	746
Этот документ перенесен. Рекомендуется сохранить документ, чтобы повысить его производительность при следующем открытии. (WIS 30374). ....	746
Этот документ содержит геоквалифицированные данные из предыдущей версии Web Intelligence. Настоятельно рекомендуется проверить геоквалификацию этих данных, чтобы устранить возможные несоответствия и избежать потери информации на геокартах (WIS 30375).. ....	747
Невозможно редактировать этот документ, так как при его создании функция "Разрешать другим пользователям редактировать все запросы" была отключена. (WIS 30381) .....	747
Внутренняя ошибка была сгенерирована WIQT. (WIS 30551) .....	748
Время ожидания сеанса WIQT истекло. Выполните выход из стартовой панели WI и повторный вход в нее. (WIS 30553) .....	748
Нет доступных серверов WIQT. Достигнуто максимальное число одновременно работающих пользователей, выполнивших вход в систему. (WIS 30554) .....	748
Ваш профиль безопасности не позволяет сохранять документы как корпоративные или отправлять их с помощью стартовой панели WI. (WIS 30555) .....	749
Корпоративный документ с таким именем уже существует. Ваш профиль безопасности не позволяет удалять корпоративные документы, созданные другими пользователями. (WIS 30556) .....	749
В репозитории отсутствует документ с таким именем. Укажите другое имя документа. (WIS 30557) .....	750
Не удастся выполнить планируемое действие с данным документом. (WIS 30650) .....	750
Серверу не удалось загрузить документ XML. (WIS 30751) .....	750
Невозможно открыть файл XML для данного документа. Обратитесь к администратору. (WIS 30752) .....	751
Ваш профиль пользователя не позволяет получить доступ к домену документа и сохранять корпоративные документы. Сохраните этот документ как персональный или свяжитесь с администратором. (WIS 40000) .....	751
27.4 Сообщения об ошибках HTML-интерфейса Web Intelligence Desktop (WIH). ....	752
Недопустимый сеанс. Закройте браузер и повторно выполните вход. (WIH 00013).....	752



	Не удалось сохранить документ. (WIN 00014).....	752
	Время сеанса истекло. Документ {имя_документа}.wid был автоматически сохранен в папке Favorites\~WebIntelligence. Чтобы его извлечь, нажмите кнопку "Восстановить". (WIN 00015).....	753
	Время сеанса истекло, однако не удалось автоматически сохранить документ, поскольку не назначены следующие права безопасности (WIN 00016): {список_прав}.....	753
	Возникла непредвиденная ошибка. Информацию об ошибке см. в статье 2054722 базы знаний SAP на портале SAP Support Portal. (WIN 44444).....	754
27.5	Сообщения об ошибках ReportEngine Web Intelligence (RWI).....	754
	RWI 00000 – RWI 00314. ....	754
	RWI 00315 – RWI 00605. ....	762
	RWI 00606 – RWI 00850. ....	769
27.6	Сообщения об ошибках платформы пользовательских источников данных (CDS).....	776
	Сообщения об ошибках платформы пользовательского интерфейса пользовательских источников данных. ....	777
	Сообщения об ошибках подключаемого модуля пользовательских источников данных веб-служб. ....	781
	Сообщения об ошибках платформы пользовательских источников данных. ....	785
<b>28</b>	<b>Ошибки HTTP. ....</b>	<b>793</b>
28.1	Устранение неполадок, вызывающих ошибку HTTP 404. ....	793
28.2	Устранение неполадок, вызывающих ошибки HTTP 500. ....	793
<b>29</b>	<b>Сообщения об ошибках поиска по платформе. ....</b>	<b>795</b>
29.1	Не реализована новая версия извлечения документов.Обратитесь к системному администратору (PSS 00002).....	795
29.2	По неизвестной причине не удалось выполнить извлечение для {0}.Обратитесь к системному администратору (PSS 00003).....	795
29.3	Ошибка нехватки памяти при извлечении объекта с SI_ID {0}. Проверьте размер документа.(PSS 00004).....	796
29.4	Сбой при индексации в связи с тем, что включено несколько подсистем индексации (PSS 01001).....	796
29.5	Сбой при индексации. Возможно, отключены все подсистемы индексации (PSS 01002).....	796
29.6	Индекс не готов.Повторите попытку поиска позднее.(PSS 01004).....	797
29.7	Строка содержит общие данные.Укажите конкретную строку (PSS 02001).....	797
29.8	Поисковая строка пуста. Введите допустимую не пустую поисковую строку (PSS 02003).....	798
29.9	Недопустимая поисковая строка. Введите допустимую строку поиска. Информацию о допустимом синтаксисе поиска см. в руководстве пользователя (PSS 02004).....	798
29.10	Сервер занят. Повторите попытку позже (PSS 02005).....	798

29.11	Сбой при извлечении сводки для {0}. (PSS 03002) .....	799
29.12	Сбой при извлечении содержимого для {0}. (PSS 03004) .....	799
29.13	Невозможно извлечь объект с SI_ID {0}, поскольку документ может иметь формат RPT с пустыми комментариями, может быть защищен паролем или может включать не поддающееся извлечению содержимое. (PSS 03007) .....	799
29.14	Невозможно извлечь объект с SI_ID {0}. Возможно, PDF-файл имеет не поддающееся извлечению содержимое. (PSS 03008) .....	800
29.15	Невозможно извлечь объект с SI_ID {0}. Возможно, документ имеет не поддающееся извлечению содержимое или чрезмерный размер. (PSS 03009) .....	800
29.16	Сбой при возврате значения службой RASFactory. (PSS 04001) .....	801
29.17	При извлечении отчетов Crystal Reports передан неподдерживаемый объект InfoObject {0}. (PSS 04003) .....	801
29.18	Сбой при закрытии отчета Crystal Reports {0} (PSS 04005) .....	802
29.19	RAS не удалось открыть документ {0}. (PSS 04006) .....	802
29.20	Не удалось создать контекст для юниверса с исключением: {0}. (PSS 05001) .....	802
29.21	Не удалось получить значение DataSourceElement. Убедитесь в наличии значения DataSourceName и доступности соединения (PSS 05002) .....	803
29.22	Невозможно создать бизнес-уровень для юниверса {0}. Это может быть связано со сбоем контекста или недоступностью корневых служб. (PSS 05003) .....	803
29.23	Возможно, сервер обработки Interactive Analysis находится в нерабочем состоянии. Невозможно создать экземпляр документа. (PSS 06002) .....	803
29.24	Не реализована новая версия извлечения документов. Обратитесь к системному администратору (PSS 06004) .....	804
29.25	Сбой при закрытии документа Web Intelligence {0} (PSS 06005) .....	804
29.26	Произошел сбой на сервере web Intelligence при открытии документа {0} (PSS 06006) .....	805
29.27	Отчет Web Intelligence не содержит правильные сведения о юниверсе/соединении (PSS 06007) .....	805
29.28	Возможно, сервер поиска Explorer находится в нерабочем состоянии. Невозможно выполнить компиляцию результатов. (PSS 07001) .....	805
29.29	Произошла внутренняя ошибка при получении информационных пространств. (PSS 07002) .....	806
<b>30</b>	<b>Сообщения об ошибках мониторинга. ....</b>	<b>807</b>
30.1	Произошла ошибка при выполнении зонда (MON00001) .....	807
30.2	Произошла ошибка при перечне зондов (MON00002) .....	807
30.3	Произошла ошибка при считывании результатов зонда из файла с идентификатором: {0} (MON00003) .....	808
30.4	Произошла ошибка при извлечении URL-адресов для свойств, расписания или действия журнала (MON00004) .....	808
30.5	Произошла ошибка при разбиении на страницы списка зондов (MON00006) .....	808

30.6	{0} является недопустимым значением {1} (MON00007).....	809
30.7	Возникло исключение при выполнении запроса (MON00008).....	809
30.8	Произошла ошибка при получении данных тренда из базы данных (MON00009).....	809
30.9	Произошла ошибка при выводе списка наблюдений (MON00010).....	810
30.10	Произошла ошибка при получении подробных данных для наблюдения {0} (MON00011).....	810
30.11	Произошла ошибка при получении статуса наблюдения {0}. (MON00012).....	811
30.12	Произошла ошибка при создании наблюдения {0} (MON00013).....	811
30.13	Произошла ошибка при удалении наблюдения {0} (MON00014).....	811
30.14	Произошла ошибка при создании копии наблюдения {0} (MON00015).....	812
30.15	Произошла ошибка при обработке наблюдения {0} (MON00016).....	812
30.16	Произошла ошибка при разбиении на страницы списка зондов (MON00017).....	813
30.17	Произошла ошибка при отметке наблюдения {0} как избранного (MON00018).....	813
30.18	Произошла ошибка при получении последних предупреждений (MON00019).....	813
30.19	Произошла ошибка при получении предупреждений для наблюдения {0} (MON00020).....	814
30.20	Произошла ошибка при удалении предупреждения (MON00021).....	814
30.21	Произошла ошибка при получении общего числа страниц предупреждения (MON00022).....	814
30.22	Произошла ошибка при получении наблюдений со счетчиком предупреждений (MON00023).....	815
30.23	Произошла ошибка при установке свойства подтвержденного предупреждения (MON00024).....	815
30.24	Произошла ошибка при отметке предупреждения как прочитанного (MON00025) .....	816
30.25	Сервер не работает (MON00026).....	816
30.26	Неизвестная ошибка (MON00027).....	816
30.27	Произошла ошибка при получении ключевых показателей эффективности (MON00028).....	817
30.28	Произошла ошибка при обновлении управляемых сущностей (MON00029).....	817
30.29	Произошла ошибка при включении наблюдений (MON00030).....	817
30.30	Значение времени ожидания не может быть нулевым или отрицательным (MON00031) .....	818
30.31	Неверное значение времени ожидания (MON00032) .....	818
30.32	Не распознан тип входного параметра "{0}" (MON00033).....	818
30.33	Неверный входной параметр: {0} (MON00034) .....	819
30.34	Ошибка при получении объекта InfoObject зонда (MON00035) .....	819
30.35	Объект InfoObject зонда не найден (MON00036) .....	819
30.36	Отсутствуют следующие аргументы: {0} (MON00037) .....	820
30.37	Произошла ошибка при отключении или включении наблюдения {0} (MON00039) .....	820

30.38	Возможно, служба мониторинга не запущена или произошел сбой при ее запуске. Проверьте статус службы (MON00041).....	820
30.39	Возникло исключение при выполнении зонда (MON00042).....	821
30.40	Возникло исключение при форматировании ответа (MON00044).....	821
30.41	Произошла ошибка при выводе списка пользователей (MON00045).....	821
30.42	Произошла ошибка при получении подробных данных ключевых показателей эффективности. (MON00046).....	822
30.43	Произошла ошибка при извлечении синхронизированных данных реального времени (MON00047).....	822
30.44	Произошла ошибка при получении состояния наблюдения (MON00048).....	822
30.45	Произошла ошибка при получении отчета по результатам выполнения зонда (MON00049) .....	823
30.46	Произошла ошибка при сохранении зонда (MON00050).....	823
30.47	Произошла ошибка при отображении свойств зонда (MON00051) .....	823
30.48	Произошла ошибка при сохранении свойств приложения (MON00052).....	824
30.49	Произошла ошибка при отображении свойств приложения (MON00053) .....	824
30.50	Произошла ошибка при выполнении задания резервного копирования базы данных (MON00054).....	824
30.51	Произошла ошибка при получении данных производного показателя (MON00055) .....	825
30.52	Произошла ошибка при изменении производного показателя (MON00056).....	825
30.53	Произошла ошибка при отключении наблюдений (MON00057).....	825
30.54	Произошла ошибка при извлечении предупреждений. (MON00058).....	826
30.55	Произошла ошибка при создании производного показателя. (MON00059).....	826
30.56	Ошибка при настройке отображения KPI на инструментальной панели. (MON00060).....	827
30.57	Ошибка при выполнении развертки от метрики. (MON00061).....	827
30.58	Ошибка при маркировке наблюдения {0} в качестве KPI. (MON00062).....	827
30.59	Произошла ошибка при загрузке файла скрипта в зонд. (MON00063) .....	828
30.60	Выберите командную строку или файл скрипта в качестве входного значения для аргумента -scriptbased. Выбор обоих вариантов невозможен. (MON00064) .....	828
30.61	Входные данные имеют неверный формат для зондов на основе скриптов для следующего аргумента: {0} (MON00065) .....	829
30.62	Для зонда на основе скрипта отсутствует следующее входное значение: {0}. (MON00066) .....	829
30.63	Отсутствует значение для входного параметра {0}. (MON00067).....	829
30.64	Не удастся извлечь состояние работоспособности управляемого экземпляра. (MON00068).....	830
30.65	Не удастся извлечь иерархию. (MON00069).....	830
30.66	Произошла ошибка при создании зонда. (MON00070).....	830

30.67	Произошла ошибка при удалении зонда. (MON00071) .....	831
30.68	Не удается извлечь наблюдение для узла топологии. (MON00072).....	831
30.69	Произошла ошибка при запросе изображения в информационном хранилище (MON00073).....	831
30.70	Наблюдение с заданным именем уже существует {0} (MON00074).....	832

# 1 История документа

В следующей таблице описываются наиболее важные изменения документа.

Версия	Дата	Описание
Платформа SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.3	Июнь 2020 г.	В BI 4.3 SAP BusinessObjects Dashboards and Presentation Design, SAP Explorer, средство преобразования отчетов и средство управления обновлением исключены. Разделы, связанные с этими продуктами и инструментами, удалены из руководства.

## 2 Сообщения об ошибках администрирования и безопасности

Подобные сообщения об ошибках включают в себя следующие диапазоны и категории.

- Ошибки администрирования (ADM)
- Сообщения об ошибках мастера администрирования (ADW)
- Сообщения об ошибках серверов BI Framework (FWB)
- Сообщения об ошибках промежуточного программного обеспечения BIP Framework (FWM)
- Ошибки безопасности (USR)

### 2.1 Ошибки администрирования (ADM)

Сообщения об ошибках администрирования включают следующее:

Диапазон	Категория
ADM0012 – ADM 00208	Ошибки администрирования

### 2.2 Сообщения об ошибках мастера администрирования (ADW)

Сообщения об ошибках мастера администрирования включают следующее:

Диапазон	Категория
ADW0002 – ADW0025	Ошибки мастера администрирования

### 2.3 Сообщения об ошибках промежуточного программного обеспечения BIP Framework (FWM)

Промежуточное программное обеспечение BIP Framework (FWM) включает в себя следующие категории сообщений об ошибках:



Диапазон	Категория
FWM 00001 – FWM 00009	Промежуточное программное обеспечение BIP Framework (FWM)
FWM 01001 – FWM 01014	Промежуточное программное обеспечение BIP Framework (FWM)
FWM 02001 – FWM 02140	Промежуточное программное обеспечение BIP Framework (FWM)
FWM 04002 – FWM 04038	Промежуточное программное обеспечение BIP Framework (FWM)
FWM 08001 – FWM 08006	Промежуточное программное обеспечение BIP Framework (FWM)
FWM 10001 – FWM 10007	Промежуточное программное обеспечение BIP Framework (FWM)
FWM 12001 – FWM 12013	Промежуточное программное обеспечение BIP Framework (FWM)
FWM 14001 – FWM 14009	Промежуточное программное обеспечение BIP Framework (FWM)
FWM 16001 – FWM 16005	Промежуточное программное обеспечение BIP Framework (FWM)
FWM 17001 – FWM 17003	Промежуточное программное обеспечение BIP Framework (FWM)

## 2.3.1 FWM 00001 – FWM 00012

### 2.3.1.1 (FWM 00001) Ошибка транспорта: Сбой связи

#### Причина

Клиенту не удалось связаться с сервером. Возможно, это вызвано отключением сервера, нарушением обмена данными по сети или истечением времени ожидания запроса клиента.

#### Действие

Убедитесь, что сервер находится в сети, существует сетевое соединение, и увеличьте время ожидания запросов.

### **2.3.1.2** (FWM 00002) Ошибка транспорта: Недостаточно ресурсов

#### **Причина**

Не удается установить обмен данными между клиентом и сервером.

#### **Действие**

Убедитесь, что на клиенте и сервере одновременно используется либо не используется протокол SSL.

### **2.3.1.3** (FWM 00003) Неизвестно имя адресата Kerberos %1. Обратитесь к системному администратору для подтверждения правильности настройки

#### **Причина**

Не распознана целевая учетная запись имени принципала службы (SPN).

#### **Действие**

Убедитесь, что целевые учетная запись и имя принципала службы существует.

### **2.3.1.4** (FWM 00004) Сбой при обращении к серверу Active Directory

#### **Причина**

Сервер Active Directory недоступен.

#### **Действие**

Найдите имя сервера в журналах и проверьте его доступность.

**2.3.1.5** (FWM 00005) Программному подключаемому модулю аутентификации Active Directory не удалось в настоящий момент выполнить аутентификацию. Повторите попытку. Если неполадка сохраняется, обратитесь в отдел технической поддержки

### Причина

Подключаемый модуль Active Directory использует устаревший формат псевдонимов.

### Действие

Обновите подключаемый модуль Active Directory в консоли Central Management Console на странице [Windows AD](#).

**2.3.1.6** (FWM 00006) Сбой аутентификации Active Directory при выполнении единого входа. Обратитесь к системному администратору для проверки своей принадлежности к действительной отображенной группе и повторите попытку. Если вы не являетесь членом домена по умолчанию, введите имя пользователя в виде UserName@DNS\_DomainName и повторите попытку

### Причина

Не удается создать контекст входа в систему.

### Действие

Проверьте правильность записи в файле конфигурации, а также наличие необходимых разрешений для создания контекста входа в систему.

**2.3.1.7** (FWM 00007) Неверное имя пользователя или пароль. Если ваша учетная запись находится в корневом каталоге, отличном от %1, необходимо ввести ваш DN

### Причина

Не удалось аутентифицировать указанное имя пользователя.

### Действие

Введите допустимые имя пользователя и пароль.

#### 📘 Примечание

Если учетная запись находится в другой системе, необходимо указать отличительное имя (DN).

**2.3.1.8** (FWM 00008) Процесс аутентификации LDAP не сконфигурирован для использования функции единого входа. Обратитесь к системному администратору

### Причина

Не настроена функция единого входа.

### Действие

Настройте функцию единого входа.

**2.3.1.9** (FWM 00009) Аутентификация LDAP с пустым паролем не поддерживается, если не активизирована функция единого входа

### Причина

Не введен пароль.

## Действие

Введите допустимый пароль.

### **2.3.1.10** (FWM 00010) Отсутствует язык

## Причина

Не указан язык аутентификации SAP.

## Действие

Введите допустимый язык. Убедитесь, что название языка не содержит недопустимые символы, в том числе пробелы, закодированные пробелы ("%20") и знаки кавычки ("").

### **2.3.1.11** (FWM 00011) Недопустимые учетные данные входа для балансировки нагрузки

## Причина

В учетных данных входа для балансировки нагрузки при аутентификации SAP содержатся недопустимые символы.

## Действие

Введите допустимые учетные данные. Убедитесь, что учетные данные не содержат недопустимые символы, в том числе пробелы, закодированные пробелы ("%20") и знаки кавычки ("").

### **2.3.1.12** (FWM 00012) Недопустимые учетные данные прямого входа в систему хоста приложения

## Причина

В учетных данных прямого входа в приложение при аутентификации SAP содержатся недопустимые символы.

## Действие

Введите допустимое целочисленное значение хоста. Убедитесь, что учетные данные не содержат пробелы, закодированные пробелы ("%20") и знаки кавычки (").

## 2.3.2 FWM 01001 – FWM 01014

### 2.3.2.1 (FWM 01001) Возникла проблема при обмене данными с сервером {0}

#### Причина

Ошибка при осуществлении связи с сервером.

#### Действие

Подробные сведения см. в причине ошибки.

### 2.3.2.2 (FWM 01002) Невозможно установить повторное соединение с CMS {0}. Сеанс завершен, или истекло время сеанса

#### Причина

Выполнен выход из системы, или срок действия сеанса истек.

#### Действие

Выполните вход снова.

### 2.3.2.3 (FWM 01003) Сервер {0} не найден или выключен

#### Причина

Не удается найти сервер. Возможно, сервер отключен.

## Действие

Проверьте настройки порта центрального сервера управления, после чего запустите и включите сервер.

### 2.3.2.4 (FWM 01005) Невозможно открыть сокет для обмена данными с CMS {0}

## Причина

Не удалось открыть сокет для связи с центральным сервером управления.

## Действие

Убедитесь, что центральный сервер управления работает.

### 2.3.2.5 (FWM 01006) Невозможно установить соединение со службой {0} с сервера {1} через CMS {2}

## Причина

Не удалось соединиться со службой через центральный сервер управления.

## Действие

Войдите в консоль CMS и убедитесь, что эта служба работает на соответствующем сервере.

### 2.3.2.6 (FWM 01007) Не удалось получить список сервисов сервера {0} через CMS {1}

## Причина

Не удалось составить список служб, используемых на указанном сервере, с помощью указанного центрального сервера управления.

## Действие

Войдите в консоль СМС и убедитесь, что эти службы работают на соответствующих серверах.

**2.3.2.7** (FWM 01008) Невозможно найти серверы в подсистеме СМС {0} и кластере {1} с разновидностью {2} и дополнительными критериями {3}. Возможно, все эти серверы были отключены или заблокированы администратором

## Причина

Не удалось найти необходимые серверы. Возможно, эти серверы отключены или находятся в автономном режиме.

## Действие

Убедитесь, что все необходимые серверы используются и включены.

**2.3.2.8** (FWM 01009) Возникла ошибка связи при попытке установить соединение с сервером {0}

## Причина

Произошла указанная ошибка связи при установлении соединения с сервером.

## Действие

Подробные сведения см. в причине ошибки.

**2.3.2.9** (FWM 01010) Группа серверов {0} не найдена в СМС {1}

## Причина

Указанная группа серверов не найдена на центральном сервере управления.



## Действие

Создайте указанную группу серверов.

### 2.3.2.10 (FWM 01011) Служба {0} не найдена на сервере {1}

## Причина

Указанная служба не найдена на указанном сервере.

## Действие

Войдите в консоль СМС и убедитесь, что указанная служба работает на указанном сервере.

### 2.3.2.11 (FWM 01012) Запрашивается режим SSL, но следующие аргументы отсутствуют: {0}

## Причина

В запросе режима SSL отсутствуют некоторые аргументы.

## Действие

Убедитесь, что в запросе присутствуют все аргументы SSL.

### 2.3.2.12 (FWM 01013) Запрашивается режим SSL. Произошел сбой при попытке открытия или чтения данных из файла с именем {0} Сообщение об ошибке {1}

## Причина

Не удалось открыть или прочитать указанный файл.

## Действие

Убедитесь, что SSL-файлы существуют и доступны для чтения.

**2.3.2.13** (FWM 01014) Невозможно найти серверы в CMS {0} и кластере {1} с типом {2} и службой {3}. Возможно, все эти серверы были отключены или заблокированы администратором

## Причина

Не удастся найти серверы с необходимыми службами. Возможно, эти серверы находятся в автономном режиме или отключены администратором.

## Действие

Убедитесь, что все необходимые серверы находятся в сети и включены, а соответствующие службы запущены на них.

## 2.3.3 FWM 02001 – FWM 02137

**2.3.3.1** (FWM 02001) {0}

## Причина

Возникло определенное исключение.

## Действие

Подробнее см. описание причины указанного исключения.

### **2.3.3.2** (FWM 02002) Возникла неполадка при извлечении службы {0} с сервера {1}

#### **Причина**

Серверу не удалось получить доступ к службе.

#### **Действие**

Убедитесь, что данная служба используется и включена на сервере.

### **2.3.3.3** (FWM 02003) Неверный формат URI {0}

#### **Причина**

Неверный формат URI.

#### **Действие**

Проверьте корректность URI.

### **2.3.3.4** (FWM 02004) Произошла неожиданная ошибка

#### **Причина**

Непредвиденная ошибка.

#### **Действие**

Проверьте файл журнала. Скорее всего, перед этой ошибкой в системе возникли какие-то ошибки.

### **2.3.3.5** (FWM 02005) Сбой при получении допустимой информации об индексах страниц; продолжение разбивки на страницы невозможно

#### **Причина**

После максимального числа попыток не удалось получить допустимую информацию об индексах страниц. Продолжение разбивки на страницы невозможно. Возможно, в результате обновления набора инфо-объектов были изменены индексы страниц.

#### **Действие**

Обновите набор объектов, чтобы пересчитать индексы страниц.

### **2.3.3.6** (FWM 02006) Ошибка при записи файла {0} в репозиторий

#### **Причина**

При записи файла в репозиторий произошла ошибка.

#### **Действие**

Убедитесь, что сервер репозитория файлов отвечает.

### **2.3.3.7** (FWM 02007) Ошибка при считывании файла {0} из репозитория

#### **Причина**

При чтении файла из репозитория произошла ошибка. Возможно, отсутствует доступ к серверу репозитория файлов или локальной файловой системе ввода-вывода.

#### **Действие**

Проверьте наличие необходимых прав доступа к файлу. Также убедитесь, что сервер репозитория файлов отвечает. Кроме того убедитесь, что на локальном компьютере разрешены чтение или запись указанного в сообщении об ошибке файла.

### **2.3.3.8** (FWM 02008) Ошибка при считывании потока из репозитория

#### **Причина**

При чтении файла из репозитория произошла ошибка. Эта ошибка может возникать, если отсутствует доступ к серверу репозитория файлов, или длины файлового потока недостаточно, чтобы вместить все содержимое файла.

#### **Действие**

Проверьте наличие необходимых прав доступа к файлу. Также убедитесь, что сервер репозитория файлов отвечает. Кроме того убедитесь, что выделенного размера буфера потока достаточно, чтобы вместить все содержимое файла.

### **2.3.3.9** (FWM 02009) Возникла ошибка при записи потока в репозиторий

#### **Причина**

При записи файла в репозиторий произошла ошибка. Возможно, эта ошибка связана с отсутствием доступа к серверу репозитория файлов.

#### **Действие**

Проверьте наличие необходимых прав доступа к файлу. Также убедитесь, что сервер репозитория файлов отвечает.

### **2.3.3.10** (FWM 02010) Неполадка при копировании {0} в {1} в репозиторий

#### **Причина**

При копировании файла в репозитории произошла ошибка.

#### **Действие**

Убедитесь, что сервер репозитория файлов отвечает.

### **2.3.3.11** (FWM 02011) Неполадка со средством считывания файлов

#### **Причина**

Возникла ошибка при считывании с сервера репозитория файлов через интерфейс средства чтения FRS.

#### **Действие**

Убедитесь, что сервер репозитория файлов отвечает.

### **2.3.3.12** (FWM 02012) Неполадка со средством записи файлов

#### **Причина**

Возникла ошибка при записи на сервер репозитория файлов через интерфейс средства записи FRS.

#### **Действие**

Убедитесь, что сервер репозитория файлов отвечает.

### **2.3.3.13** (FWM 02013) Неполадка при удалении файла из FRS

#### **Причина**

Возникла ошибка при удалении файла с сервера репозитория файлов.

#### **Действие**

Файл можно удалять только после того, как будут удалены все ссылающиеся на него файлы.

### **2.3.3.14** (FWM 02014) Неполадка при поиске определенной позиции в потоке

#### **Причина**

Возникла неполадка при поиске определенной позиции в файле.

#### **Действие**

Убедитесь, что сервер репозитория файлов отвечает.

### **2.3.3.15** (FWM 02015) Неполадка при работе с хранилищем файлов, например, при проверке существования файла

#### **Причина**

Возникла неполадка при работе с хранилищем файлов, например, при проверке существования файла.

#### **Действие**

Убедитесь, что сервер репозитория файлов отвечает.

### **2.3.3.16** (FWM 02016) Программный подключаемый модуль {0} не существует

#### **Причина**

Требуемый подключаемый модуль отсутствует.

#### **Действие**

Убедитесь, что подключаемый модуль установлен.

### **2.3.3.17** (FWM 02017) Подключаемый модуль {0} не существует в CMS

#### **Причина**

Нужный подключаемый модуль не установлен на центральном сервере управления.

#### **Действие**

Убедитесь, что необходимый подключаемый модуль установлен.

### **2.3.3.18** (FWM 02018) Не удалось инициализировать подключаемый модуль {0}

#### **Причина**

Не удалось инициализировать нужный подключаемый модуль.

#### **Действие**

Проверьте наличие разрешений на создание информационных объектов такого типа.

### **2.3.3.19** (FWM 02020) Объект с идентификатором {0} не существует в CMS, или отсутствует право доступа к этому объекту

#### **Причина**

Требуемый объект отсутствует в Центральном сервере управления (CMS), или права доступа пользователя недостаточны.

#### **Действие**

Убедитесь, что объект существует на сервере CMS, а у пользователя есть необходимые права на доступ к нему.



### **2.3.3.20** (FWM 02021) У объекта не существует свойства с идентификатором {0}

#### **Причина**

У объекта отсутствует такое свойство.

#### **Действие**

Убедитесь, что в списке выбора запроса присутствует нужное свойство.

### **2.3.3.21** (FWM 02022) Свойство с идентификатором {0} предназначено только для чтения

#### **Причина**

Свойство предназначено только для чтения.

#### **Действие**

Изменение свойств, предназначенных только для чтения, не допускается.

### **2.3.3.22** (FWM 02024) Недопустимое значение аргумента {0}

#### **Причина**

Аргумент имеет недопустимое значение.

#### **Действие**

Убедитесь, что значение аргумента соответствует его типу и принадлежит указанному диапазону.

### **2.3.3.23** (FWM 02025) Операция не поддерживается

#### **Причина**

Эта операция не поддерживается.

#### **Действие**

Проверьте файл журнала. В нем могут присутствовать дополнительные сведения.

### **2.3.3.24** (FWM 02026) Свойство с идентификатором {0} имеет непредвиденное значение {1}

#### **Причина**

Свойство имеет непредвиденное значение.

#### **Действие**

Допустимые значения свойств см. в JavaDoc API.

### **2.3.3.25** (FWM 02027) Служба {0} не найдена на клиентской стороне

#### **Причина**

Служба не найдена на клиентской стороне.

#### **Действие**

Убедитесь, что служба включена и запущена.

### **2.3.3.26** (FWM 02028) Отсутствует право {0} на объект {1}

#### **Причина**

У вас отсутствуют права на объект.

#### **Действие**

Убедитесь, что у вас есть необходимые права на объект.

### **2.3.3.27** (FWM 02031) Возникла ошибка при запуске свойства системы "{0}". Это свойство в момент возникновения ошибки имело значение: {1} Возможно, это недопустимое значение.

#### **Причина**

Значение необходимого свойства системы является недопустимым.

#### **Действие**

Укажите допустимое свойство системы.

### **2.3.3.28** Значение {0} должно иметь одно из следующих значений: {1}. (FWM 02042)

#### **Причина**

Значение должно попадать в указанный список значений.

#### **Действие**

Выберите значение из указанного списка значений.

### **2.3.3.29** (FWM 02045) Ошибка при чтении общего секретного ключа из файла конфигурации заслуживающего доверия принципала

#### **Причина**

Не удалось прочитать общий секретный ключ из файла конфигурации заслуживающего доверия принципала.

#### **Действие**

Проверьте наличие файла конфигурации заслуживающего доверия принципала и его доступность для чтения.

### **2.3.3.30** (FWM 02050) Объект с идентификатором {0}, заголовком "{1}", видом "{2}" изменен со времени последнего запроса

#### **Причина**

Требуемый информационный объект изменился с момента последнего запроса.

#### **Действие**

Выполните запрос к InfoObject снова.

### **2.3.3.31** (FWM 02056) Служба с идентификатором {0} не может быть удалена. Она в настоящее время используется сервером

#### **Причина**

Не удастся удалить нужные службы, поскольку они используются сервером.

#### **Действие**

Убедитесь, что со службами не связан никакой сервер.

**2.3.3.32** (FWM 02057) Служебный контейнер с идентификатором {0} не может быть удален. Он в настоящее время используется сервером

### Причина

Не удастся удалить нужный контейнер служб, поскольку он используется сервером.

### Действие

Убедитесь, что с контейнером служб не связан никакой сервер.

**2.3.3.33** (FWM 02072) Ошибка при аудите событий

### Причина

Не удастся выполнить аудит нужных событий.

### Действие

Убедитесь, что сервер заданий программ используется и включен.

**2.3.3.34** (FWM 02073) Тип события {0} отключен

### Причина

Отключен необходимый тип событий.

### Действие

Включите типы событий, аудит которых необходимо провести.

**2.3.3.35** (FWM 02077) Предпочтительный языковой стандарт средства просмотра не задан для этого пользователя: {1} ({0})

### Причина

Для данного пользователя не настроен предпочитаемый языковой стандарт просмотра.

### Действие

Установите предпочитаемый языковой стандарт просмотра для данного пользователя.

**2.3.3.36** (FWM 02078) Языковые стандарты не заданы для этого пользователя: {1} ({0})

### Причина

Для пользователя не установлен используемый по умолчанию языковой стандарт.

### Действие

Укажите для данного пользователя используемый по умолчанию языковой стандарт.

**2.3.3.37** (FWM 02079) Служба {0} отключена

### Причина

Нужная служба отключена.

### Действие

Убедитесь, что данная служба включена.

### **2.3.3.38** (FWM 02080) Недопустимый маркер входа: {0}

#### **Причина**

Используется недопустимый маркер входа в систему.

#### **Действие**

Предоставьте допустимый билет входа в систему.

### **2.3.3.39** (FWM 02082) Неправильная структура свойств файла

#### **Причина**

Структура свойств файла недопустима.

#### **Действие**

Проверьте правильность использования API-интерфейса.

### **2.3.3.40** (FWM 02083) Служба аудита отключена

#### **Причина**

Служба аудита отключена.

#### **Действие**

Убедитесь, что центральный сервер управления и служба аудита запущены и включены.

### **2.3.3.41** (FWM 02084) Аудит CUID-объекта источника события должен быть задан перед вызовом другого API аудита

#### **Причина**

Не задан значение CUID для объекта приложения.

#### **Действие**

Убедитесь, что значение CUID объекта приложения задано с помощью параметра `IClientSideAuditing.setApplicationObjCUID(String appObjCUID)` перед вызовом аудита данного приложения.

### **2.3.3.42** (FWM 02085) Тип события {0} не поддерживается приложением {1}

#### **Причина**

Необходимый тип событий не поддерживается.

#### **Действие**

Допускается аудит только поддерживаемых типов событий.

### **2.3.3.43** (FWM 02086) Длительность должна задаваться неотрицательным числом; идентификаторы ObjectCUID, SessionCUID и UserCUID не могут быть пустыми строками

#### **Причина**

Некоторые параметры объектов событий являются недопустимыми.

#### **Действие**

Укажите допустимые параметры объекта события.



**2.3.3.44** (FWM 02087) Недопустимый языковой стандарт. Языковой стандарт не определен, установите для пользователя языковой стандарт по умолчанию, в противном случае он не поддерживается

### Причина

Языковой стандарт по умолчанию для этой учетной записи является недопустимым.

### Действие

Проверьте правильность указываемого пользователем языкового стандарта.

**2.3.3.45** (FWM 02088) База данных системы CMS не доступна. Эта ошибка не может быть исправлена конечным пользователем. Сообщите об этой ошибке своему системному администратору или администратору базы данных

### Причина

База данных центрального сервера управления недоступна.

### Действие

Обратитесь к системному администратору.

**2.3.3.46** (FWM 02091) Служба поиска инициализирована неверно

### Причина

Служба поиска инициализирована неправильно.

### Действие

Перезапустите сервер адаптивной обработки.

### **2.3.3.47** (FWM 02092) Сервер адаптивной обработки завершает работу

#### **Причина**

Сервер адаптивной обработки завершает работу.

#### **Действие**

Перезапустите сервер адаптивной обработки.

### **2.3.3.48** (FWM 02093) Недопустимая строка запроса {0}, средству синтаксического разбора запроса не удалось выполнить синтаксический разбор строки

#### **Причина**

Анализатор не может выполнить разбор строки запроса.

#### **Действие**

Измените строку запроса.

### **2.3.3.49** (FWM 02094) Текущая служба поиска уже выполняет индексирование. Повторите попытку позднее

#### **Причина**

Служба поиска может обрабатывать одновременно только один запрос на индексацию.

#### **Действие**

Прежде чем выполнять новый запрос на индексацию, дождитесь завершения текущего.

### **2.3.3.50** (FWM 02099) Строка запроса пуста

#### **Причина**

Строка запроса пуста.

#### **Действие**

Введите содержимое строки запроса.

### **2.3.3.51** (FWM 02103) Не удастся выполнить синтаксический разбор следующего запроса: {0}

#### **Причина**

Не удастся выполнить синтаксический разбор строки запроса центрального сервера управления (CMS).

#### **Действие**

Введите допустимую строку запроса CMS.

### **2.3.3.52** (FWM 02104) Не удастся выполнить синтаксический разбор следующего текста: {0}

#### **Причина**

Не удастся выполнить синтаксический разбор строки запроса центрального сервера управления (CMS).

#### **Действие**

Введите допустимую строку запроса CMS.

**2.3.3.53** (FWM 02105) Идентификатор типа события {0} недействителен, или запрос не содержит SI\_AUDIT\_EVENTS

### Причина

Недопустимый идентификатор типа события.

### Действие

Проверьте правильность идентификатора объекта события, а так же то, что запрос включает параметр SI\_AUDIT\_EVENTS

**2.3.3.54** (FWM 02106) Идентификатор подробностей события {0} недействителен, или запрос не содержит SI\_AUDIT\_EVENT\_DETAILS

### Причина

Недопустимый идентификатор типа события.

### Действие

Проверьте правильность идентификатора объекта события, а так же то, что запрос включает параметр SI\_AUDIT\_EVENTS

**2.3.3.55** (FWM 02107) Невозможно прочитать файл {0}

### Причина

Не удастся прочитать файл.

### Действие

Убедитесь, что файл доступен для чтения.

**2.3.3.56** (FWM 02108) Размер файла {0} превышает ограничение в {1} байт; слишком большой размер для обработки

### Причина

Размер файла превышает предлагаемое значение.

### Действие

Уменьшите размер файла или выберите файл меньшего размера.

**2.3.3.57** (FWM 02109) Сбой при прочтении целого файла для {0}

### Причина

Не удалось полностью прочитать файл.

### Действие

Убедитесь, что файл не поврежден.

**2.3.3.58** (FWM 02110) Только ключи, находящиеся в процессе повторного ввода, могут быть приостановлены

### Причина

Предпринята попытка приостановить ключ, который не находится в процессе переназначения.

### Действие

Можно приостановить только тот ключ, который находится в процессе переназначения.

### **2.3.3.59** (FWM 02111) Только деактивированные ключи могут быть набраны повторно

#### **Причина**

Переназначать можно только деактивированные ключи кластера.

#### **Действие**

Перед переназначением ключа убедитесь, что он деактивирован.

### **2.3.3.60** (FWM 02112) Ключ кластера не активен

#### **Причина**

Текущий ключ неактивен.

#### **Действие**

Активируйте текущий ключ.

### **2.3.3.61** (FWM 02113) Уровень аудита не установлен как пользовательский

#### **Причина**

Нельзя включать или отключать события аудита, если установленный уровень аудита не является пользовательским.

#### **Действие**

Убедитесь, что установлен пользовательский уровень аудита.

### **2.3.3.62** (FWM 02114) Невозможно включить или выключить подробности аудита, которые не могут быть указаны

#### **Причина**

Переключение неуказанных сведений аудита не поддерживается.

#### **Действие**

Убедитесь, что сведения аудита, которые требуется переключить, указаны.

### **2.3.3.63** (FWM 02115) Не удается создать ключ шифрования/дешифрования

#### **Причина**

Не удалось создать ключ или "соль" для шифрования файла.

#### **Действие**

Убедитесь, что установлены нужные библиотеки шифрования.

### **2.3.3.64** (FWM 02118) Каждая коллекция должна содержать одинаковое количество элементов. Коллекции {0} и {1} имеют разные размеры

#### **Причина**

Предпринята попытка загрузить или отправить набор файлов без использования соответствующего числа ключей шифрования.

#### **Действие**

Убедитесь, что число ключей шифрования соответствует числу отправляемых или загружаемых файлов.

### **2.3.3.65** (FWM 02119) Не удалось установить конфиденциальный канал

#### **Причина**

Не удается установить конфиденциальный канал.

#### **Действие**

Выполните действие еще раз.

### **2.3.3.66** (FWM 02120) Только приостановленные ключи могут быть возобновлены

#### **Причина**

Предпринята попытка возобновить активный ключ.

#### **Действие**

Перед возобновлением ключа убедитесь, что он приостановлен.

### **2.3.3.67** (FWM 02121) Ключ кластера не может быть отмечен как подходящий, если он активен

#### **Причина**

Предпринята попытка пометить активный ключ как рассекреченный.

#### **Действие**

Прежде чем пометить ключ как рассекреченный, убедитесь, что он неактивен.



### **2.3.3.68** (FWM 02122) Подключаемый модуль {0} не поддерживает публикацию

#### **Причина**

Выбранный подключаемый модуль не поддерживает публикацию.

#### **Действие**

Выберите тип подключаемого модуля, который поддерживает публикацию.

### **2.3.3.69** (FWM 02123) Значение сведений о событии не может быть неопределенным

#### **Причина**

В сведениях события отсутствует содержимое.

#### **Действие**

Убедитесь, что в сведениях события есть содержимое.

### **2.3.3.70** (FWM 02124) Конфиденциальный канал отключен

#### **Причина**

Невозможно выполнить эту задачу, поскольку конфиденциальный канал отключен.

#### **Действие**

Чтобы включить конфиденциальный канал, присвойте свойству `businessobjects.enterprise.cc` значение `true` или удалите это свойство из свойств системы Java.

### **2.3.3.71** (FWM 02125) Максимальная продолжительность оперативного резервного копирования должна быть целым числом больше {0} и меньше {1}

#### **Причина**

Недопустимая максимальная продолжительность оперативного резервного копирования.

#### **Действие**

Проверьте диапазоны допустимой максимальной продолжительности оперативного резервного копирования.

### **2.3.3.72** (FWM 02126) Эта операция недоступна в CMS

#### **Причина**

С центрального сервера управления запрошена недоступная операция. Возможно, устанавливается соединение не с тем сервером?

#### **Действие**

Используйте операцию, поддерживаемую центральным сервером управления.

### **2.3.3.73** (FWM 02127) Сбой при создании сертификата из-за: {0}

#### **Причина**

Не удалось создать сертификат X509 из-за внутренней ошибки.

#### **Действие**

Повторите попытку. Если неполадка сохраняется, обратитесь к администратору.

### **2.3.3.74** (FWM 02128) Сбой при создании утверждения SAML. Причина: {0}

#### **Причина**

Не удалось создать утверждение SAML из-за внутренней ошибки.

#### **Действие**

Повторите попытку. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору.

### **2.3.3.75** (FWM 02129) Сбой при загрузке конфигурации SAP {1}. Причина: {0}

#### **Причина**

Не удалось загрузить сведения о конфигурации сотрудничества из-за ошибок в процессе установки.

#### **Действие**

Для настройки объекта приложения сотрудничества перейдите на страницу приложения СМС.

### **2.3.3.76** (FWM 02130) Приложение SAP {0} отключено, для включения используйте СМС

#### **Причина**

Не удалось создать утверждение SAML из-за того, что соответствующий объект сотрудничества отключен.

#### **Действие**

Чтобы включить соответствующий объект сотрудничества, перейдите на страницу приложения СМС.

### **2.3.3.77** (FWM 02132) Сбой при создании единичного запроса выхода SAML из-за: {0}

#### **Причина**

Не удалось создать единичный запрос выхода SAML из-за внутренних ошибок.

#### **Действие**

Повторите попытку. Если неполадка сохраняется, обратитесь к администратору.

### **2.3.3.78** (FWM 02133) Сбой при проверке билета единого входа HANA, который используется для входа в БД HANA, по следующей причине: {0}

#### **Причина**

Не удалось проверить процесс создания билета единого входа HANA по указанной причине.

#### **Действие**

Устраните проблему, описываемую в сообщении об ошибке.

### **2.3.3.79** (FWM 02134) Не удается соединиться с хостом {0} через порт {1}

#### **Причина**

Поставщик услуг SAML с указанным именем хоста и номером порта не существует.

#### **Действие**

Используйте имя хоста и номер порта поставщика услуг SAML, указанные на странице приложения аутентификации HANA.

**2.3.3.80** (FWM 02135) Для проверки соединения SAML необходимо выполнить вход в систему в качестве администратора

### Причина

Не удалось проверить процесс создания билета единого входа HANA из-за указанной ошибки.

### Действие

Исправьте проблему, указанную в сообщении об ошибке.

**2.3.3.81** (FWM 02136) Для пользователя {0} не задано свойство {1}, требуемое поставщиком услуг SAML {2}

### Причина

Поставщику услуг SAML требуется дополнительная информация, которая отсутствует в свойствах пользователя.

### Действие

Укажите необходимую информацию в конфигурации пользователя при помощи CMC или BOE SDK.

**2.3.3.82** (FWM 02137) Сбой при загрузке конфигурации аутентификации SAP HANA.  
Причина: {0}

### Причина

Не удалось загрузить конфигурацию аутентификации HANA из-за ошибок в процессе установки.

### Действие

Для настройки объекта приложения аутентификации HANA перейдите на страницу приложения CMC.

### **2.3.3.83** Указанные имя хоста или IP-адрес недействительны: {0}. (FWM 02138)

#### **Причина**

Указанные имя хоста или IP-адрес недействительны.

#### **Действие**

Введите допустимые имя хоста или IP-адрес.

### **2.3.3.84** Указан недействительный номер порта: {0}. (FWM 02139)

#### **Причина**

Указанное значение порта недействительно или выходит за пределы диапазона.

#### **Действие**

Введите номер порта в диапазоне от 0 до 65535.

### **2.3.3.85** Длина строки символов "{0}" должна находиться в диапазоне между {1} и {2}. (FWM 02140)

#### **Причина**

Длина строки символов за пределами диапазона.

#### **Действие**

Убедитесь, что длина строки лежит в пределах допустимого диапазона.

## 2.3.4 FWM 03002 – FWM 03012

### 2.3.4.1 (FWM 03002) Протокол {0} не поддерживается. Поддерживаются следующие протоколы: "path", "query", "cuid" и "search"

#### Причина

Неправильно определен раздел протокола в URI. Этот раздел отсутствует, или содержит неподдерживаемую спецификацию.

#### Действие

Укажите протокол в формате: [protocol]://, где атрибут "protocol" имеет значение path, query, cuid или search.

### 2.3.4.2 (FWM 03003) Следующий идентификатор URI недопустим: {0}

#### Причина

Некорректный общий синтаксис URI.

#### Действие

Некорректный общий синтаксис URI. В нем должны быть определены протокол и дополнительные параметры. Подробное описание ошибки для каждого протокола см. в сообщениях InvalidPathNode, MalformedQueryExpression, MalformedCuidExpression и MalformedSearchExpression.

**2.3.4.3** (FWM 03004) Корневой элемент {0} не поддерживается. Поддерживаются следующие корневые элементы: "InfoObjects", "AppObjects", "SystemObjects" и \* в качестве символа шаблона

### Причина

Возникла ошибка при синтаксическом разборе URI path, связанного со спецификацией корневого элемента, указанного после корневого элемента в формате path: // [корневой\_элемент], где атрибут "корневой\_элемент" может иметь значение InfoObjects, AppObjects, SystemObjects или \*.

### Действие

Укажите корневой элемент в URI path в формате path: // [корневой\_элемент], где атрибут "корневой\_элемент" может иметь значение InfoObjects, AppObjects, SystemObjects или \*.

**2.3.4.4** (FWM 03005) Узел пути {0} не существует в репозитории

### Причина

Узел пути URI некорректно определяет запрос объектов по этому пути. В настоящий момент эта ошибка возникает только для URI cuid и path.

### Действие

Задайте узел пути таким образом, чтобы он представлял допустимые родительские объекты, из которых будут извлекаться объекты. Пример допустимого синтаксиса: path: //AppObjects/\*\*/MyFolder или cuid: // <ид\_родительского\_объекта>/MyFolder.

**2.3.4.5** (FWM 03006) Условное выражение {0} задано неверно

### Причина

В URI указаны неверные условные критерии.



## Действие

Синтаксис спецификации условного критерия должен начинаться с символа [ и заканчиваться символом ]. Например: `path://AppObjects/**+/[SI_PARENTID IN (95)]`.

### 2.3.4.6 (FWM 03007) Идентификатор URI {0} для протокола cuid задан неверно

#### Причина

Возникла ошибка синтаксиса в URI cuid.

## Действие

Задайте URI cuid в формате `cuid://<[идентификаторы или CUID через запятую]>...`

### 2.3.4.7 (FWM 03008) Идентификатор URI {0} протокола запроса задан неверно

#### Причина

Возникла ошибка синтаксиса в URI query.

## Действие

Задайте URI query в формате `query://{[строка запроса]}>...`

### 2.3.4.8 (FWM 03009) Идентификатор URI {0} протокола поиска задан неверно

#### Причина

Возникла ошибка синтаксиса в URI search.

## Действие

Задайте URI search в формате `search://{[проверочные искомые слова]}>...`

**2.3.4.9** (FWM 03010) Идентификатор `cuid {0}` найден в списке идентификаторов `id`  
(допускается выбор только одного из двух)

## Причина

URI `cuid` задает список, в котором содержатся и CUID, и идентификаторы.

## Действие

Измените спецификацию списка CUID/ID в URI `cuid` (`cuid://<[список CUID/ID]>`) таким образом, чтобы в нем содержались либо только идентификаторы, либо только CUID.

**2.3.4.10** (FWM 03011) Идентификатор `id {0}` найден в списке идентификаторов `cuid`  
(допускается выбор только одного из двух)

## Причина

URI `cuid` задает список, в котором содержатся и CUID, и идентификаторы.

## Действие

Измените спецификацию списка CUID/ID в URI `cuid` (`cuid://<[список CUID/ID]>`) таким образом, чтобы в нем содержались либо только идентификаторы, либо только CUID.

**2.3.4.11** (FWM 03012) Следующий SQL-запрос недопустим: `{0}`

## Причина

В строке запроса, указанной в URI `query`, возникла синтаксическая ошибка.

## Действие

Проверьте синтаксис запроса в строке запроса, указанной в URI query query: //{ строка запроса ]}>...

## 2.3.5 FWM 04002 – FWM 04038

### 2.3.5.1 (FWM 04002) Возникло исключение CE SDK: "{0}"

#### Причина

Возникло исключение CE SDK.

#### Действие

Более подробную информацию можно найти в сведениях об источнике ошибки.

### 2.3.5.2 (FWM 04003) CUID папки импорта "{0}" для этого CMS не существует

#### Причина

Существует CUID, который невозможно разрешить в файле BIAR или не существует в целевом CMS.

#### Действие

Убедитесь, что файл BIAR является допустимым.

### 2.3.5.3 (FWM 04004) Недопустимый сеанс Enterprise

#### Причина

Был выполнен выход из сеанса, либо срок действия сеанса истек.

## Действие

Попробуйте выполнить вход снова.

### 2.3.5.4 (FWM 04005) Недопустимая операция экспорта для пути к файлу

#### Причина

Недопустим путь к файлу для экспорта.

## Действие

Введите допустимый путь к файлу.

### 2.3.5.5 (FWM 04007) Импортируемый файл "{0}" не существует

#### Причина

Файл, который необходимо загрузить в FRS, отсутствует в файле BIAR.

## Действие

Убедитесь, что файл BIAR является допустимым.

### 2.3.5.6 (FWM 04008) "{0}" не является информационным объектом InfoObject, поэтому, импорт не может быть завершен

#### Причина

В файле BIAR есть объект, который не является InfoObject.

## Действие

Убедитесь, что файл BIAR является допустимым.

**2.3.5.7** (FWM 04009) Ошибка при синтаксическом разборе импортируемого файла:  
"{0}"

## Причина

Файл businessobjects.xml в файле BIAR является некорректным.

## Действие

Убедитесь, что файл BIAR является допустимым.

**2.3.5.8** (FWM 04010) Недопустимый элемент в файле XML: "{0}"

## Причина

Существует недопустимый элемент в файле businessobjects.xml файла BIAR.

## Действие

Убедитесь, что файл BIAR является допустимым.

**2.3.5.9** (FWM 04011) Исключение при синтаксическом разборе файла XSD: "{0}"

## Причина

Ошибка при синтаксическом разборе файла XSD.

## Действие

По вопросам, которые связаны с файлами, установленными вместе с Business Objects Enterprise, обращайтесь в Business Objects.

### **2.3.5.10** (FWM 04012) Нет доступного определения схемы (XSD) для "{0}"

#### Причина

Отсутствует файл XSD.

## Действие

Убедитесь, что файлы XSD установлены.

### **2.3.5.11** (FWM 04013) Исключение ввода/вывода: "{0}"

#### Причина

При экспорте или импорте файла BIAR возникли ошибки системы ввода-вывода. Причины см. в подробном корневом сообщении об ошибке.

## Действие

Убедитесь, что архив BIAR является допустимым и содержит допустимый xml-код объекта в формате UTF-8. Также проверьте правильность установки компонента, связанного с архивными объектами.

### **2.3.5.12** (FWM 04014) Требуемые зависимости не найдены в целевой системе: "{0}"

#### Причина

Отсутствуют некоторые зависимости набора импортированных объектов, из-за чего невозможен импорт этого объекта.

## Действие

Убедитесь, что все необходимые для импорта объектов зависимости включены в набор импорта или уже присутствуют в системе.

### 2.3.5.13 (FWM 04016) Элемент "{1}" не существует в перечислении "{0}"

## Причина

В файле BIAR существует недопустимый элемент перечисления.

## Действие

Убедитесь, что файл BIAR является допустимым.

### 2.3.5.14 (FWM 04017) Невозможно создать объект подключаемого модуля

## Причина

Не удалось создать объект, поскольку на центральном сервере управления не установлен подключаемый модуль.

## Действие

Проверьте правильность установки подключаемого модуля на центральном сервере управления. Если подключаемый модуль установлен корректно, на центральном сервере отображается соответствующий ему системный объект.

### 2.3.5.15 (FWM 04018) Попытка создать объект типа "{0}", помеченный как preventCreate, также указан параметр IMPORT\_PREVENT\_CREATE

## Причина

Не удалось создать объект указанного типа, который помечен в файле XSD как preventCreate. При этом параметр импорта IMPORT\_PREVENT\_CREATE имеет значение true.

## Действие

Если все же требуется создать этот объект, удалите параметр импорта `IMPORT_PREVENT_CREATE` или присвойте ему значение `false`.

**2.3.5.16** (FWM 04019) Попытка обновить объект типа "{0}", помеченный как `preventUpdate`, также указан параметр `IMPORT_PREVENT_UPDATE`

## Причина

Не удалось обновить объект указанного типа, который помечен в файле XSD как `preventUpdate`. При этом параметр импорта `IMPORT_PREVENT_UPDATE` имеет значение `true`.

## Действие

Если все же требуется обновить этот объект, удалите параметр импорта `IMPORT_PREVENT_UPDATE` или присвойте ему значение `false`.

**2.3.5.17** (FWM 04020) Попытка переноса объекта типа "{0}", помеченного как `preventMigrate`, также указан параметр `IMPORT_PREVENT_MIGRATE`

## Причина

Не удалось перенести объект указанного типа, который помечен в файле XSD как `preventMigrate`. При этом параметр импорта `IMPORT_PREVENT_MIGRATE` имеет значение `true`.

## Действие

Если все же требуется перенести этот объект, удалите параметр импорта `IMPORT_PREVENT_MIGRATE` или присвойте ему значение `false`.



**2.3.5.18** (FWM 02121) Ключ кластера не может быть отмечен как подходящий, если он активен

### Причина

Предпринята попытка пометить активный ключ как рассекреченный.

### Действие

Прежде чем пометить ключ как рассекреченный, убедитесь, что он неактивен.

**2.3.5.19** (FWM 04022) Прошел недопустимый файл XSD, см. файл протокола

### Причина

Передан недопустимый файл XSD.

### Действие

По вопросам, которые связаны с файлами, установленными вместе с Business Objects Enterprise, обращайтесь в Business Objects.

**2.3.5.20** (FWM 04023) Ресурс "{0}" не найден – возможно, файлы XSD не загружены

### Причина

Ошибка при загрузке файла ресурсов.

### Действие

Убедитесь, что файл ресурсов надлежащим образом включен в загруженный пакет.

### **2.3.5.21** (FWM 04024) Во время экспорта произошла непредвиденная ошибка

#### **Причина**

Во время экспорта произошла непредвиденная ошибка.

#### **Действие**

Дополнительные сведения об ошибке см. в файле журнала.

### **2.3.5.22** (FWM 04025) Во время импорта произошла непредвиденная ошибка

#### **Причина**

Во время импорта произошла непредвиденная ошибка.

#### **Действие**

Дополнительные сведения об ошибке см. в файле журнала.

### **2.3.5.23** (FWM 04026) Невозможно импортировать информационный объект при отсутствии идентификатора CUID

#### **Причина**

В импортируемом InfoObject отсутствует CUID.

#### **Действие**

Убедитесь, что файл BIAR является допустимым.

### **2.3.5.24** (FWM 04027) Невозможен импорт infoobject с CUID "{0}" и пропущенным родительским CUID

#### **Причина**

В импортируемом InfoObject отсутствует родительский CUID.

#### **Действие**

Убедитесь, что файл BIAR является допустимым.

### **2.3.5.25** (FWM 04029) Определен дубликат префикса "{0}" для пространства имен "{1}" и "{2}"

#### **Причина**

Определен повторяющийся префикс пространства имен.

#### **Действие**

Если вы определили собственный файл XSD, убедитесь, что в нем отсутствуют префиксы пространства имен, которые повторяют существующие в установленных файлах XSD.

### **2.3.5.26** (FWM 04030) Вид "{0}" не существует в CMS

#### **Причина**

Вид InfoObject не существует на центральном сервере управления.

#### **Действие**

Проверьте правильность установки типа InfoObject.

**2.3.5.27** (FWM 04031) Нераспознанный формат для URI "{0}" пространства имен дополнительного модуля. Сведения: "{1}"

### Причина

Нераспознанный формат URI пространства имен подключаемого модуля.

### Действие

Убедитесь, что файл BIAR является допустимым.

**2.3.5.28** (FWM 04032) Невозможно найти тип "{0}"

### Причина

Отсутствует тип.

### Действие

Убедитесь, что установлен файл XSD для этого типа InfoObject.

**2.3.5.29** (FWM 04033) Попытка включить две разные версии определений схемы (XSD) для "{0}" (версия "{1}"). Должна включаться только одна версия XSD для любого дополнительного модуля. Сведения: "{2}"

### Причина

В коде присутствует какая-либо ошибка реализации.

### Действие

Это исключение свидетельствует об очевидной ошибке, которую пользователь вряд ли может исправить.

### **2.3.5.30** (FWM 04034) Восстановимая ошибка FRS: "{0}"

#### **Причина**

Ошибка при выполнении операций FRS, например, при записи файлов FRS, которая может быть связана с отсутствием доступа к FRS или ошибками системы ввода-вывода FRS.

#### **Действие**

Проверьте основную причину. Убедитесь, что сервер репозитория файлов (FRS) запущен, доступен и содержит достаточно свободного дискового пространства.

### **2.3.5.31** (FWM 04036) В исходной системе не найдены требуемые зависимости: "{0}"

#### **Причина**

Невозможно определить, к какому CUID относится идентификатор, на который ссылается экспортированный объект.

#### **Действие**

Отключите принудительное соблюдение зависимостей в процессе экспорта или убедитесь, что все идентификаторы ссылаются на существующие объекты в исходной системе, которые пользователь, экспортирующий документы, может просмотреть.

### **2.3.5.32** (FWM 04037) Возникло исключение во время выполнения CE SDK: "{0}"

#### **Причина**

Возникло исключение CE SDK.

#### **Действие**

Более подробную информацию можно найти в сведениях об источнике ошибки.

### **2.3.5.33** (FWM 04038) Недействительный массив свойств "{0}" для объекта с CUID "{1}"

#### **Причина**

Массив свойств экспортируемого InfoObject имеет непредвиденную структуру.

#### **Действие**

Проверьте InfoObject этого свойства и убедитесь, что он содержит массив допустимой структуры.

### **2.3.5.34** (FWM 04039) Операция импорта была отменена

#### **Причина**

Операция импорта была отменена.

#### **Действие**

(Нет)

### **2.3.5.35** (FWM 04040) Операция экспорта завершилась либо нормально, либо отменой или другим исключением

#### **Причина**

Операция экспорта завершилась либо нормально, либо отменой или другим исключением.

#### **Действие**

(Нет)

### **2.3.5.36** (FWM 04041) Поврежденный манифест, "{0}". Сведения: "{1}"

#### **Причина**

Указанный файл манифеста имеет некорректный формат.

#### **Действие**

Проверьте сведения, указанные в ошибке форматирования.

## **2.3.6 FWM 05001 – FWM 05003**

### **2.3.6.1** (FWM 05001) Неизвестное состояние пакета

#### **Причина**

Не удастся продолжить пакетную обработку операций, связанных с правами безопасности, из-за противоречивого состояния пакета. Эта ошибка часто связана с тем, что не удастся выполнить откат пакетной операции фиксации параметров безопасности перед выполнением новых пакетных запросов.

#### **Действие**

Если операция `com.crystaldecisions.sdk.occa.security.IBatch.commit` возвращает исключение, вызовите операцию `com.crystaldecisions.sdk.occa.security.IBatch.rollback`, чтобы сбросить состояние пакета.

### **2.3.6.2** (FWM 05002) Ошибка на сервере во время фиксации пакета безопасности

#### **Причина**

При пакетной обработке операций, связанных с правами безопасности, центральный сервер управления возвратил ошибки.

## Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сообщениях об ошибках.

### 2.3.6.3 (FWM 05003) Сбой при выполнении запроса {0} типа {1} с ошибкой сервера {2}: {3}

## Причина

Представляет одну ошибку в функции BatchFailure.getMessage. Содержит сведения об ошибке, возвращенной для каждого запроса безопасности, завершившегося сбоем.

## Действие

Дополнительные сведения об ошибках см. в комментариях к ошибкам на стороне сервера.

## 2.3.7 FWM 08001 – FWM 08006

### 2.3.7.1 (FWM 08001) Параметры для пары "Свойство-значение" ({0}, {1}) противоречат указанным для ({2}, {3}). Разрешите противоречие

## Причина

Настройки двух пар "свойство-значение" противоречат друг другу.

## Действие

Установите правильные настройки для обеих пар "свойство-значение".

### 2.3.7.2 (FWM 08002) Объект с идентификатором {0} не существует в системе

## Причина

В системе не существует опорного объекта.



## Действие

Убедитесь, что используется правильный идентификатор, и соответствующий объект с таким идентификатором существует в системе.

**2.3.7.3** (FWM 08003) Значение {1} свойства {0} не попадает в ожидаемый диапазон от {2} до {3}

## Причина

Значение указанного свойства лежит вне диапазона.

## Действие

Убедитесь, что установленное значение попадает в заданный диапазон.

**2.3.7.4** (FWM 08004) {0} не является допустимым значением, заданным в интерфейсе {1}

## Причина

Указано недопустимое значение параметра.

## Действие

Укажите допустимое значение параметра.

**2.3.7.5** (FWM 08005) Принципал должен быть удален из объекта для унаследования прав родительского элемента

## Причина

Принципал не был удален из объекта.

## Действие

Удалите принципал из объекта, чтобы обеспечить возможность наследования прав родительского объекта.

## 2.3.8 FWM 10001 – FWM 10007

**2.3.8.1** (FWM 10002) Возникло исключение, препятствующее чтению объекта из хранилища или записи объекта в хранилище

### Причина

Сбой обработки объекта из-за исключения на уровне хранилища.

## Действие

Подробнее см. описание причины указанного исключения.

**2.3.8.2** (FWM 10004) В подсистеме BIAR было вызвано исключение

### Причина

В подсистеме BIAR было вызвано исключение.

## Действие

Подробнее см. описание причины указанного исключения.

**2.3.8.3** (FWM 10005) Возникла ошибка: {0}; исходное сообщение исключения: {1}

### Причина

Было вызвано неизвестное исключение.

## Действие

Дополнительные сведения см. в описании причины определенного исключения.

### 2.3.8.4 (FWM 10006) Ошибка при синтаксическом разборе запроса: "{0}"

## Причина

Не удалось выполнить синтаксический разбор запроса.

## Действие

Дополнительные сведения см. в описании причины указанного исключения. Также проверьте правильность синтаксиса запроса.

### 2.3.8.5 (FWM 10007) Возникли исключения {0}

## Причина

Было вызвано неизвестное исключение.

## Действие

Подробные сведения см. в описании причины каждого из указанных исключений.

## 2.3.9 FWM 12001 – FWM 12013

### 2.3.9.1 (FWM 12001) Возникла ошибка: {0}; исходное сообщение исключения: {1}

## Причина

Было вызвано неизвестное исключение.

## Действие

Подробнее см. описание причины указанного исключения.

### 2.3.9.2 (FWM 12002) Невозможно определить действие импорта или экспорта

#### Причина

Не удалось определить тип действия.

## Действие

Укажите действие импорта или экспорта.

### 2.3.9.3 (FWM 12003) Отсутствует имя пользователя CMS

#### Причина

Эта ошибка возникает в тех случаях, когда во входном файле .properties не указаны имя пользователя или строка маркера для входа в систему BOE.

## Действие

Установите необходимые значения свойств "userName" или "token" во входном файле properties.

### 2.3.9.4 (FWM 12004) Отсутствует пароль CMS

#### Причина

Эта ошибка возникает в тех случаях, когда во входном файле .properties указано имя пользователя для входа в систему BOE, но не задан пароль.

## Действие

Установите необходимое значение свойства "password", соответствующее паролю для пользователя "userName", во входном файле properties.

### 2.3.9.5 (FWM 12005) Отсутствует имя CMS

## Причина

Эта ошибка возникает в тех случаях, когда во входном файле .properties не указаны имя CMS или строка маркера для входа в систему BOE.

## Действие

Установите свойство "CMS" во входном файле properties.

### 2.3.9.6 (FWM 12006) Отсутствует метод аутентификации

## Причина

Эта ошибка возникает в тех случаях, когда во входном файле .properties не указаны тип аутентификации или строка маркера для входа в систему BOE.

## Действие

Установите свойство "authentication" во входном файле properties.

### 2.3.9.7 (FWM 12007) Проверка XML во время импорта больше не поддерживается

## Причина

Проверка XML, запрошенная в процессе импорта, не поддерживается.

## Действие

Установите параметр `validateXML` равным **false**.

### 2.3.9.8 (FWM 12008) В файле свойств отсутствует строка запроса

## Причина

Эта ошибка возникает в тех случаях, когда при экспорте одного или нескольких объектов в архив BIAR в файле `properties` не указан запрос для их извлечения.

## Действие

Во входном файле `properties` установите свойство `"exportQuery"` (при экспорте одного объекта) или присвойте свойству `"exportQueriesTotal"` целое положительное значение для экспорта нескольких объектов.

### 2.3.9.9 (FWM 12009) Отсутствует местоположение импортируемого файла

## Причина

Эта ошибка происходит при импорте архива BIAR, если во входном файле `properties` не указано местоположение импортируемого файла.

## Действие

Во входном файле `properties` присвойте свойствам `"importXmlLocation"` или `"importBiarLocation"` значение, задающее полный путь к файлу XML или BIAR, в котором описываются импортируемые объекты `InfoObject`.

### **2.3.9.10** (FWM 12010) Отсутствует местоположение экспортируемого файла

#### **Причина**

Эта ошибка происходит при экспорте объектов в архив BIAR, если во входном файле properties не указано местоположение экспортируемого файла.

#### **Действие**

Во входном файле properties присвойте свойствам "exportXmlLocation" или "exportBiarLocation" значение, задающее полный путь к файлу XML или BIAR, в котором описываются экспортируемые объекты InfoObject.

### **2.3.9.11** (FWM 12011) Следующий запрос не распознан механизмом BIAR: "{0}"

#### **Причина**

Подсистеме BIAR не удалось выполнить синтаксический разбор запроса.

#### **Действие**

Убедитесь, что запрос правильно отформатирован.

### **2.3.9.12** (FWM 12012) Недопустимый BIAR-файл. Чтобы импортировать файл старше версии {0}, воспользуйтесь средством управления обновлением

#### **Причина**

Импорт BIAR-файлов из более старых версий развертывания не поддерживается.

#### **Действие**

Обновите развертывание до поддерживаемой версии, а затем выполните импорт BIAR-файла с помощью средства управления обновлением.

### **2.3.9.13** (FWM 12013) Не удалось открыть файл BIAR, недопустимый пароль

#### **Причина**

Введен неверный пароль.

#### **Действие**

Проверьте, не нажата ли клавиша `Caps Lock`, и повторите ввод пароля.

### **2.3.9.14** (FWM 12014) Формат файла BIAR не распознан. Повторно выполните экспорт файла BIAR в совместимом формате

#### **Причина**

Выполнена попытка открытия файла BIAR. Не удается распознать содержимое файла.

#### **Действие**

Создайте BIAR-файл повторно.

## **2.3.10 FWM 14001 – FWM 14009**

### **2.3.10.1** (FWM 14001) Отсутствуют объекты в списке тиражирования

#### **Причина**

Список тиражирования для этого задания не содержит объектов, на тиражирование которых у этой учетной записи есть разрешения.

#### **Действие**

Убедитесь, что список тиражирования заполнен объектами, а у пользователя, указанного соединением с удаленной системой, есть право Тиражирование для всех объектов в списке тиражирования.



### 2.3.10.2 (FWM 14002) Отсутствует список тиражирования с CUID "{0}" на исходном сайте

#### Причина

Недопустимый идентификатор CUID, используемый заданием тиражирования для запроса списка тиражирования.

#### Действие

Убедитесь, что запрашиваемый список репликации существует в системе.

### 2.3.10.3 (FWM 14003) Настройки фильтра исключают всю информацию из тиражирования

#### Причина

Параметры фильтра тиражирования исключают все объекты.

#### Действие

Проверьте правильность параметров задания тиражирования.

### 2.3.10.4 (FWM 14004) Недопустимое значение режима обновления: {0}

#### Причина

Текущее значение режима обновления является недопустимым.

#### ❗ Примечание

CeApplicationRefreshMode.REFRESH\_TO\_MASTER является недопустимым при однонаправленном тиражировании.

## Действие

Проверьте правильность параметров задания тиражирования. Действующие значения см. в `CeApplicationRefreshMode`.

### 2.3.10.5 (FWM 14005) Недопустимое значение режима разрешения конфликтов: {0}

## Причина

Текущее значение режима разрешения конфликтов является недопустимым.

#### 📘 Примечание

`CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS` является недопустимым в однонаправленной репликации.

## Действие

Проверьте правильность параметров задания тиражирования. Действующие значения см. в `CeApplicationRefreshMode`.

### 2.3.10.6 (FWM 14006) Невозможно запустить тиражирование обновления без объектов обновления

## Причина

Задание тиражирования запущено в режиме обновления, однако объекты указаны не были.

## Действие

Убедитесь, что в параметрах задания тиражирования задаются объекты для обновления, или переключитесь в обычный режим тиражирования.

### **2.3.10.7** (FWM 14007) Соединение с удаленной системой содержит ссылку на локальную систему

#### **Причина**

Источник и адресат задания тиражирования совпадают.

#### **Действие**

Убедитесь, что в параметрах удаленного кластера указана ссылка на другое развертывание платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence.

### **2.3.10.8** (FWM 14008) Недопустимое сочетание режима обновления ({0}) и режима разрешения конфликтов ({1})

#### **Причина**

Одновременное использование режима обновления и режима разрешения конфликтов не поддерживается. `CeConflictResolutionMode.MASTER_WINS` невозможно использовать с `CeApplicationRefreshMode.REFRESH_TO_MASTER`, а `CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS` невозможно использовать с `CeApplicationRefreshMode.REFRESH_FROM_MASTER`.

#### **Действие**

Проверьте правильность параметров задания тиражирования. Допустимые значения см. в описании свойств `CeConflictResolutionMode` и `CeApplicationRefreshMode`.

### **2.3.10.9** (FWM 14009) Содержимое из того же сайта-источника тиражируется другим заданием тиражирования. Повторная попытка выполнить задание будет сделана позднее

#### **Причина**

Попытка запустить задание тиражирования во время, когда выполняется другое задание тиражирования.

## Действие

Будет предпринята повторная попытка запустить новое задание тиражирования.

## 2.3.11 FWM 16001 – FWM 16005

### 2.3.11.1 (FWM 16001) Не выполнен вход в CMS, не удается продолжить

#### Причина

Не выполнен вход в систему центрального сервера управления (CMS).

## Действие

Перед выполнением любых команд войдите в систему CMS.

### 2.3.11.2 (FWM 16002) В команде "{0}" отсутствует следующий обязательный параметр: {1}

#### Причина

Отсутствует обязательный параметр команды времени выполнения.

## Действие

Подробнее о допустимых параметрах см. описание команды.

### 2.3.11.3 (FWM 16003) Команда "{0}" не распознает "{1}" в качестве допустимого параметра

#### Причина

Эта команда времени выполнения содержит недопустимый или нераспознанный параметр.

## Действие

Подробнее о допустимых параметрах см. описание команды.

### 2.3.11.4 (FWM 16004) Команда "{0}" не распознана как допустимая

## Причина

Недопустимая команда времени выполнения.

## Действие

Подробнее о допустимых командах времени выполнения см. соответствующую документацию.

### 2.3.11.5 (FWM 16005) Не удалось выполнить запись в файл "{0}"

## Причина

Не удалось записать содержимое в указанный файл.

## Действие

Проверьте наличие соответствующих разрешений на запись.

## 2.3.12 FWM 17001 – FWM 17003

### 2.3.12.1 (FWM 17001) Параметр {0} требует значения

## Причина

Для этого параметра требуется значение. Отсутствует значение.

## Действие

Проверьте правильность синтаксиса командной строки и повторите операцию.

### 2.3.12.2 (FWM 17002) Параметр {0} не разрешает значения

## Причина

Этот параметр не поддерживает значения. Однако он содержит значение.

## Действие

Проверьте правильность синтаксиса командной строки и повторите операцию.

### 2.3.12.3 (FWM 17003) Неизвестный параметр "{0}"

## Причина

Недопустимый параметр.

## Действие

Проверьте правильность синтаксиса командной строки и повторите операцию.

## 2.3.13 FWM 20030 – FWM 20032


### 2.3.13.1 (FWM 20030) Центральный сервер управления '{0}' недоступен. Укажите правильный хост и порт; и проверьте наличие ошибок сети; см. статью базы знаний SAP КВА 2151044 на портале поддержки SAP Support Portal.

## Причина

Не удается выполнить вход на центральный сервер управления.

## Действие

Убедитесь, что имя центрального сервера управления указано в формате **<хост> : <порт>**. Проверьте сетевое соединение между клиентом и сервером. Убедитесь, что центральный сервер управления был успешно запущен на сервере и не находится в состоянии остановки, сбоя или отсутствия ответа.

Для получения дополнительной информации см. статью [2151044](#)  базы знаний SAP на портале SAP Support Portal.

### 2.3.13.2 (FWM 20031) Центральный сервер управления "{0}" недоступен. Центральный сервер управления "{1}" остановлен из-за критической ошибки

## Причина

Не удается выполнить вход на центральный сервер управления.

## Действие

Локальный центральный сервер управления завершил работу из-за критической ошибки. Дополнительные сведения см. в файле журнала `error_cms<порт>.log`.

### 2.3.13.3 (FWM 20032) Центральный сервер управления "{0}" недоступен. Центральный сервер управления "{1}" остановлен из-за критических ошибок

## Причина

Не удается выполнить вход на центральный сервер управления.

## Действие

Локальный центральный сервер управления завершил работу из-за критических ошибок. Дополнительные сведения см. в файле журнала `error_cms<порт>.log`.

## 2.3.14 FWM 22001 – FWM 22024

### 2.3.14.1 (FWM 22001) Не удалось найти службу с идентификатором объекта {0}.

Убедитесь, что не выполняются активные операции установки. Эта ошибка произошла при выполнении следующей операции: {1}

#### Причина

На одном из компьютеров, на которых размещаются узлы, запущена программа установки.

#### Действие

Остановите операцию установки и снова запустите мастер установки системы.

### 2.3.14.2 (FWM 22002) Не удалось найти категорию службы с идентификатором объекта {0}. Убедитесь, что не выполняются активные операции установки. Эта ошибка произошла при выполнении следующей операции: {1}

#### Причина

На одном из компьютеров, на которых размещаются узлы, запущена программа установки.

#### Действие

Остановите операцию установки и снова запустите мастер установки системы.

### 2.3.14.3 (FWM 22003) Не удалось найти адаптивный сервер обработки с идентификатором объекта {0}. Убедитесь, что не выполняются активные изменения сервера. Эта ошибка произошла при выполнении следующей операции: {1}

#### Причина

Во время выполнения этой операции были добавлены или удалены адаптивные серверы обработки.



## Действие

Остановите любые операции создания или удаления сервера и снова запустите мастер установки системы.

**2.3.14.4** (FWM 22004) Операция сервера выполняется слишком долго. Выполняется отмена операции: {0}

## Причина

Возможно, компьютер, на котором размещаются серверы, перегружен.

## Действие

Завершите любые другие приложения и службы, выполняющиеся на компьютере, на котором размещаются серверы. Также можно увеличить выделенный им объем ресурсов. После этого снова запустите мастер установки системы.

**2.3.14.5** (FWM 22005) Определения папок могут указываться либо в общем, либо в зависящем от узла формате, но не одновременно в обоих форматах

## Причина

Свойства папок можно задавать либо для всех, либо для явно выбранных узлов. Смешанная установка свойств не поддерживается.

## Действие

Удалите определения, заданные либо в общем, либо в зависящем от узла формате.

### **2.3.14.6** (FWM 22006) Необходимо указать местоположения папок по умолчанию

#### **Причина**

Не заданы свойства, определяющие папки по умолчанию.

#### **Действие**

Добавьте определения свойств, задающие местоположения файлов в папках по умолчанию.

### **2.3.14.7** (FWM 22007) Свойство {0} не указано в определении

#### **Причина**

В определении не задана папка.

#### **Действие**

Определите указанную папку.

### **2.3.14.8** (FWM 22008) Свойство {0} в строке {1} не поддерживается

#### **Причина**

Указано неизвестное свойство.

#### **Действие**

Удалите неизвестное свойство из определения.

### **2.3.14.9** (FWM 22009) Свойства папки не указаны

#### **Причина**

Не указаны свойства папки.

#### **Действие**

Если используется общий формат, необходимо определить следующие свойства: Folders.InputFileStore, Folders.OutputFileStore, Folders.Log, Folders.Data, and Folders.Auditing; для отдельных узлов необходимо определить свойства Folders.<Node>.InputFileStore, Folders.<Node>.OutputFileStore, Folders.<Node>.Log, Folders.<Node>.Data и Folders.<Node>.Auditing.

### **2.3.14.10** (FWM 22010) Узел {0} присутствует в системе, но не указан в определении

#### **Причина**

В определении не задан узел.

#### **Действие**

Определите указанный узел.

### **2.3.14.11** (FWM 22020) Свойство содержит непредвиденное число компонентов

#### **Причина**

Свойство содержит непредвиденное число компонентов.

#### **Действие**

Проверьте правильность написания имени свойства.

**2.3.14.12** (FWM 22021) Свойство определено несколько раз. Множественные определения не поддерживаются

### Причина

Свойство определено несколько раз.

### Действие

Убедитесь, что каждое свойство определено только один раз.

**2.3.14.13** (FWM 22022) Свойство не распознано

### Причина

Свойство не распознано.

### Действие

Проверьте правильность написания имени свойства.

**2.3.14.14** (FWM 22023) Свойство имеет недопустимое значение. Значение свойства имеет непредвиденный формат

### Причина

Значение свойства имеет непредвиденный формат.

### Действие

Убедитесь, что значение свойства имеет требуемый формат.

## **2.3.14.15** (FWM 22024) Не найдено обязательное свойство: {0}

### **Причина**

Отсутствует обязательное свойство.

### **Действие**

Добавьте отсутствующее свойство.

## **2.3.15 FWM 23000 – FWM 23066**

### **2.3.15.1** (FWM 23000) ОШИБКА. Функция AddNode – имя узла может содержать только буквенно-цифровые символы и знаки подчеркивания. Первый символ не может быть числом

### **Причина**

Для функции AddNode задано недопустимое имя узла.

### **Действие**

Если функция AddNode запущена вручную из консоли, измените значение аргумента -name в соответствии с рекомендациями, приведенными в сообщении об ошибке. Если функция AddNode запущена из клиента, например, CSM, обратитесь в службу технической поддержки SAP.

### **2.3.15.2** (FWM 23001) ОШИБКА. Функция AddNode – не распознана операционная система

### **Причина**

Для функции AddNode задана недопустимая операционная система.

## Действие

Если функция AddNode запущена вручную из консоли, укажите допустимую операционную систему в аргументе `-platform`. Используйте одно из следующих значений: `aix_rs6000_64`, `aix_rs6000`, `linux_x64`, `linux_x86`, `solaris_sparcv9`, `solaris_sparc`, `win64_x64`, `win32_x86`. Если функция AddNode запущена из клиента, например, CCM, обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.3** (FWM 23002) ОШИБКА. Функция AddNode – не удалось войти на центральный сервер управления "{0}" с использованием предоставленных учетных данных. Проверьте правильность имени CMS, номера порта и учетных данных

## Причина

Предоставлены недопустимые учетные данные для центрального сервера управления.

## Действие

Проверьте правильность имени CMS, номера порта и учетных данных.

**2.3.15.4** (FWM 23003) ОШИБКА. Функция AddNode – не удалось записать сведения об установке в файл: "{0}". Проверьте наличие свободного места на диске и разрешений на запись

## Причина

При попытке записать сведения об установке в файл была возвращена ошибка системы ввода-вывода.

## Действие

Проверьте наличие свободного места на диске и разрешений на запись.

**2.3.15.5** (FWM 23004) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.  
Функция AddNode – не найден файл: "{0}". В указанном расположении не обнаружена установка Server Intelligence

### Причина

Указанный файл установки пуст или не найден.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.6** (FWM 23005) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – не инициализирована установка Server Intelligence в этом репозитории

### Причина

Произошла внутренняя ошибка репозитория.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.7** (FWM 23006) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – обнаружены повторяющиеся объекты установки

### Причина

Произошла внутренняя ошибка репозитория.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.8** (FWM 23007) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – отмена фиксации файлов DFO для {0} из-за ошибок

## Причина

Произошла внутренняя ошибка AddNode.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.9** (FWM 23008) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – сбой при создании узла

## Причина

Не удастся создать узел.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.10** (FWM 23009) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – сбой при обновлении узла

## Причина

Не удастся обновить узел.



## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.11** (FWM 23010) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – на этом компьютере уже существует файл с именем "{1}" для узла с именем {0}

## Причина

Файл с таким именем уже существует.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.12** (FWM 23011) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – узел с именем {0} уже существует в этом кластере

## Причина

Узел с таким именем уже существует в этом кластере.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.13** (FWM 23012) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.  
Функция AddNode – узел с именем {0} и файл "{1}" не существуют на этом компьютере

### Причина

Узел с таким именем не существует на этом компьютере.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.14** (FWM 23013) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.  
Функция AddNode – узел на компьютере с именем {0} не существует в кластере, с которым установлено соединение

### Причина

Не удалось найти узел с именем {0}.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.15** (FWM 23014) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.  
Функция AddNode – обнаружен непредвиденный повторяющийся узел

### Причина

Обнаружены повторяющиеся узлы.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.16** (FWM 23015) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – сбой при удалении узла. Узел существует в репозитории, однако отсутствует на локальном компьютере

## Причина

Ошибка при удалении узла. Узел существует в репозитории, однако отсутствует на локальном компьютере.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.17** (FWM 23016) ОШИБКА. Произошла внутренняя ошибка. Функция AddNode – сбой при удалении узла. Узел существует в репозитории, однако отсутствует на локальном компьютере

## Причина

Ошибка при удалении узла. Узел существует в репозитории, однако отсутствует на локальном компьютере.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.18** (FWM 23017) ОШИБКА. Функция AddNode – узел и/или некоторые из его серверов работают. Остановите этот узел

### Причина

Узел и/или некоторые из его серверов по-прежнему работают.

### Действие

Остановите этот узел.

**2.3.15.19** (FWM 23018) ОШИБКА. Функция AddNode – узел и/или некоторые из его серверов [{0}] работают. Остановите этот узел

### Причина

Узел и/или некоторые из его серверов по-прежнему работают.

### Действие

Остановите этот узел.

**2.3.15.20** (FWM 23019) ОШИБКА. Функция AddNode – нельзя одновременно использовать параметры -adopt и -update

### Причина

В командной строке одновременно указаны параметры -adopt и -update для запуска функции AddNode.

## Действие

Если функция AddNode запущена вручную из консоли, измените командную строку, оставив только один из этих параметров. Если функция AddNode запущена из клиента, например, CCM, обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.21** (FWM 23020) ОШИБКА. Функция AddNode – нельзя одновременно использовать параметры `-devmode` и `-update`

## Причина

В командной строке одновременно указаны параметры `-devmode` и `-update` для запуска функции AddNode.

## Действие

Если функция AddNode запущена вручную из консоли, измените командную строку, оставив только один из этих параметров. Если функция AddNode запущена из клиента, например, CCM, обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.22** (FWM 23021) ОШИБКА. Функция AddNode – нельзя одновременно использовать параметры `-devmode` и `-adopt`

## Причина

В командной строке одновременно указаны параметры `-devmode` и `-adopt` для запуска функции AddNode.

## Действие

Если функция AddNode запущена вручную из консоли, измените командную строку, оставив только один из этих параметров. Если функция AddNode запущена из клиента, например, CCM, обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.23** (FWM 23022) ОШИБКА. Функция AddNode – не удалось записать файл: "{0}".  
Проверьте наличие свободного места на диске и разрешений на запись

### Причина

Сбой при записи файла {0}.

### Действие

Проверьте наличие свободного места на диске и разрешений на запись. Если неполадка сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.24** (FWM 23023) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.  
Функция AddNode – не найден пакет ресурсов "{0}"

### Причина

Произошла внутренняя ошибка.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.25** (FWM 23024) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.  
Функция AddNode – не найден ресурс с именем "{0}". Используется старое описание для сервера "{1}"

### Причина

Произошла внутренняя ошибка.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.26** (FWM 23025) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.  
Непредвиденное завершение CMS с кодом выхода {0}

### Причина

Сбой функции AddNode. Работа центрального сервера управления завершена непредвиденно.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.27** (FWM 23026) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Сбой  
при запуске центрального сервера управления: {0}

### Причина

Сбой при запуске центрального сервера управления.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.28** (FWM 23027) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.  
Функция AddNode – файл {0} не принимается фильтрами

### Причина

Произошла внутренняя ошибка.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

### **2.3.15.29** (FWM 23028) ОШИБКА. Функция AddNode – указанный каталог импорта "{0}" не существует или не содержит файлы Server Intelligence

#### **Причина**

Временный каталог, заданный в аргументе `-importdir`, не существует или недоступен.

#### **Действие**

Если функция AddNode запущена из командной строки, присвойте аргументу `-importdir` значение, определяющее доступный каталог. Если функция AddNode запущена из клиента, например, CCM, обратитесь в службу технической поддержки SAP.

### **2.3.15.30** (FWM 23029) ОШИБКА. Функция AddNode – указанный временный каталог не существует или недоступен

#### **Причина**

Временный каталог, заданный в аргументе `-exportdir`, не существует или недоступен.

#### **Действие**

Если функция AddNode запущена из командной строки, присвойте аргументу `-exportdir` значение, определяющее доступный каталог. Если функция AddNode запущена из клиента, например, CCM, обратитесь в службу технической поддержки SAP.

### **2.3.15.31** (FWM 23030) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – сбой при создании XML-кода на основе исходного файла "{0}". {1}

#### **Причина**

Произошла внутренняя ошибка.



## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

### **2.3.15.32** (FWM 23031) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.

Функция AddNode – сбой при чтении или синтаксическом разборе XML-файла  
"{0}" . {1}

## Причина

Произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

### **2.3.15.33** (FWM 23032) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.

Функция AddNode – пустой CUID в файле {0}

## Причина

Произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

### **2.3.15.34** (FWM 23033) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.

Функция AddNode – этот сервер использует несколько контейнеров службы {0}, однако необходимо использовать один контейнер службы

#### **Причина**

Произошла внутренняя ошибка.

#### **Действие**

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

### **2.3.15.35** (FWM 23034) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.

Функция AddNode – этот сервер не должен использовать {0} напрямую, поскольку это служба или служба поддержки контейнера

#### **Причина**

Произошла внутренняя ошибка.

#### **Действие**

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

### **2.3.15.36** (FWM 23035) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.

Функция AddNode – предпринята попытка разместить контейнер службы с CUID {0} на этом сервере, однако на этом компьютере нет DFT для этого контейнера службы

#### **Причина**

Произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

### **2.3.15.37** (FWM 23036) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.

Функция AddNode – предпринята попытка разместить службу с CUID {1} на этом сервере, однако на этом компьютере нет DFT для этой службы, и {0} не поддерживает ее

## Причина

Произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

### **2.3.15.38** (FWM 23037) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.

Функция AddNode – предпринята попытка разместить {1} на этом сервере, однако это действие не поддерживается {0}

## Причина

Произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.39** (FWM 23038) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.  
Функция AddNode – предпринята попытка использовать службу с CUID {0}  
на этом сервере, однако на этом компьютере нет DFT для этой службы

### Причина

Произошла внутренняя ошибка.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.40** (FWM 23039) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.  
Функция AddNode – {0} может размещать хост для службы с CUID {1},  
однако на этом компьютере нет DFT для этой службы

### Причина

Произошла внутренняя ошибка.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.41** (FWM 23040) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.  
Функция AddNode – {0} зависит от службы с CUID {1}, однако на этом  
компьютере нет DFT для этой службы

### Причина

Произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

### **2.3.15.42** (FWM 23041) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.

Функция AddNode – {0} не должна зависеть от {1}, поскольку она является службой поддержки контейнера

## Причина

Произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

### **2.3.15.43** (FWM 23042) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.

Функция AddNode – {0} может размещаться в контейнере службы с CUID {1}, однако на этом компьютере нет DFT для данного контейнера службы

## Причина

Произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.44** (FWM 23043) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.  
Функция AddNode – {0} должен размещаться только в одном контейнере службы, однако может размещаться в {1}

### Причина

Произошла внутренняя ошибка.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.45** (FWM 23044) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.  
Функция AddNode – {0} не может размещаться в контейнерах службы

### Причина

Произошла внутренняя ошибка.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.46** (FWM 23045) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.  
Функция AddNode – {0} не используется службами, однако должна присутствовать, поскольку является службой поддержки

### Причина

Произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.47** (FWM 23046) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – {0} связан с нераспознанным атрибутом SI\_SERVICE\_CLASS={1}

## Причина

Произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.48** (FWM 23047) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Функция AddNode – {0} должен содержать точно {1} категорий службы, однако содержит {2}

## Причина

Произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.49** (FWM 23048) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.  
Функция AddNode – отсутствует необходимая для этой операции служба.  
Предпринята попытка использовать службу с CUID {0}, однако на этом компьютере нет DFT для данной службы

### Причина

Произошла внутренняя ошибка.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.50** (FWM 23049) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.  
Функция AddNode – не найден файл: "{0}"

### Причина

Произошла внутренняя ошибка.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.51** (FWM 23050) ОШИБКА. Функция AddNode – файл недоступен: "{0}".  
Проверьте наличие необходимых разрешений

### Причина

Ошибка при чтении из файла или записи в него в процессе удаления узла.



## Действие

Проверьте наличие необходимых разрешений.

**2.3.15.52** (FWM 23051) ОШИБКА. Функция AddNode – узел "{0}" работает. Остановите этот узел

## Причина

Предпринята попытка удалить узел при работающем SIA.

## Действие

Проверьте наличие необходимых разрешений.

Если функция AddNode запущена вручную из консоли, сначала остановите узел. Если функция AddNode запущена из клиента, например, ССМ, обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.53** (FWM 23052) ОШИБКА. Функция AddNode – сервер "{0}" работает. Остановите этот сервер

## Причина

Предпринята попытка удалить узел при работающем сервере {0}.

## Действие

Если функция AddNode запущена вручную из консоли, сначала остановите узел и серверы. Если функция запущена из клиента, например, ССМ, обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.54** (FWM 23053) ОШИБКА. Функция AddNode – не найден узел с именем "{0}".  
Укажите правильное имя узла

### Причина

Невозможно удалить несуществующий узел.

### Действие

Укажите правильное имя узла.

**2.3.15.55** (FWM 23054) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.  
Функция AddNode – сбой при удалении инфо-объектов и файлов  
развертывания узла

### Причина

Не удалось удалить узел.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.56** (FWM 23055) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.  
Функция AddNode – сбой при удалении файлов узла

### Причина

В процессе удаления узла не удалось удалить один из связанных с ним файлов.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.57** (FWM 23056) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.  
Функция AddNode – сбой при удалении узла в ССМ

### Причина

При попытке удалить узел из ССМ произошел сбой.

### Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.58** (FWM 23057) ОШИБКА. Невозможно записать в файл {0}. Проверьте наличие  
необходимых разрешений

### Причина

Файл, указанный в {0} (значение {0} извлечено из аргумента –backup), недоступен для записи или является каталогом.

### Действие

Если функция AddNode запущена вручную из консоли, при помощи командной строки присвойте файлу, указанному в аргументе –backup, атрибут, разрешающий запись. Если функция AddNode запущена из клиента, например, ССМ, обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.59** (FWM 23058) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.  
Функция AddNode – сбой при резервном копировании {0}: {1}

### Причина

Сбой при резервном копировании конфигурации сервера.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.60** (FWM 23059) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.  
Функция AddNode – сбой при обработке {0}: {1}

## Причина

Сбой при восстановлении конфигурации сервера.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.61** (FWM 23060) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.  
Функция AddNode – сбой операции перемещения узла: {0}

## Причина

Сбой при попытке переместить узел.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**2.3.15.62** (FWM 23061) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.  
Функция AddNode – сбой при фиксации изменений объекта: {0}

## Причина

Возникла ошибка репозитория.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

### **2.3.15.63** (FWM 23062) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.

Функция AddNode – не удалось идентифицировать исходный и/или целевой кластеры

## Причина

Возникли ошибки в исходном и/или целевом кластере.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

### **2.3.15.64** (FWM 23063) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.

Функция AddNode – исходный и целевой кластеры не могут совпадать

## Причина

Возникли ошибки в исходном и/или целевом кластере.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

### **2.3.15.65** (FWM 23064) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.

Функция AddNode – сбой при обновлении SLD: {0}

## Причина

Сбой запуска BOBJ SLDDS при попытке обновить среду SLD.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

### **2.3.15.66** (FWM 23065) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.

Функция AddNode – сбой при настройке соединения с базой данных системы

CMS: {0}

## Причина

Не удалось настроить конфигурацию соединения с базой данных системы CMS.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

### **2.3.15.67** (FWM 23066) ОШИБКА. Произошла непредвиденная внутренняя ошибка.

Функция AddNode – {0}

## Причина

Возникло общее исключение.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки SAP.

## 2.3.16 FWM 24001

**2.3.16.1** (FWM 24001) Обнаружены внутренние несоответствия между подключаемыми модулями. Подключаемые модули "{0}" и "{1}" пытаются преобразовать права для одной и той же папки верхнего уровня "{2}"

### Причина

Эта ошибка возникает, если несколько подключаемых модулей переноса выдают утверждение на обработку прав для одной и той же корневой папки верхнего уровня, что недопустимо. Эта ошибка является внутренней для разработчиков подключаемых модулей переноса в других группах домена, которым должно быть известно о наличии конфликтов с другими подключаемыми модулями.

### Действие

Исправьте реализацию подключаемого модуля переноса и задайте ссылки на другие папки верхнего уровня.

## 2.3.17 FWM 25001

**2.3.17.1** (FWM 25001) Не удастся сопоставить эту группу, так как не удалось найти соответствующий подключаемый модуль "{0}" аутентификации в целевом CMS

### Причина

Псевдоним группы, указанный для исходной группы пользователей, определяет тип аутентификации, который не поддерживается целевым CMS.

### Действие

Убедитесь, что на целевом центральном сервере управления установлен подключаемый модуль, соответствующий указанному типу аутентификации. Если нет, установите его.

## 2.4 Сообщения об ошибках серверов BI Framework (FWB)

Серверы платформы BI используют следующие категории сообщений об ошибках:

Диапазон	Категория
FWB 00004 – FWB 200002	Серверы платформы BI (FWB)

### 2.4.1 FWB 00001 - FWB 00999

#### 2.4.1.1 Данный запрос адресован не текущему серверу CMS, он адресован %1. (FWB 00001)

##### Причина

Запрос был отправлен непредвиденному центральному серверу управления (CMS).

##### Действие

Убедитесь, что запросы отправляются правильному серверу CMS.

#### 2.4.1.2 Подключаемый модуль безопасности %1 не включен. Для получения подробной информации обратитесь к системному администратору. (FWB 00002)

##### Причина

Запрошенный подключаемый модуль безопасности отключен или отсутствует.

##### Действие

Убедитесь, что файл запрашиваемого подключаемого модуля защиты существует, и что этот модуль включен.



### **2.4.1.3** Недопустимый маркер для входа в систему. (FWB 00003)

#### **Причина**

Срок действия маркера входа в систему истек, отсутствуют данные аутентификации или пользователь является недопустимым.

#### **Действие**

Повторно создайте маркер с необходимыми данными об аутентификации для действительного пользователя и повторите вход.

### **2.4.1.4** Сбой при попытке сервера защиты расшифровать квитанцию Kerberos, переданную клиентом. Обратитесь к системному администратору для подтверждения правильности настройки аутентификации Kerberos. (FWB 00004)

#### **Причина**

Серверу не удалось расшифровать часть данных аутентификации Kerberos клиента.

#### **Действие**

Убедитесь, что с учетной записью службы сопоставлено допустимое значение SPN.

### **2.4.1.5** Маркер для входа был взят из клиента, отличного от указанного в маркере, или произошла ошибка при определении IP-адреса клиента. (FWB 00005)

#### **Причина**

Маркер входа в систему содержит сведения о другом клиенте, или не удалось определить IP-адрес клиента.

## Действие

Убедитесь, что используемый маркер соответствует правильному клиенту и IP-адрес клиента доступен, или создайте новый маркер.

**2.4.1.6** Ошибка диспетчера подключаемых модулей: невозможно найти запрошенный подключаемый модуль %1 на сервере. (FWB 00006)

## Причина

Запрошенный подключаемый модуль отсутствует.

## Действие

Убедитесь, что запрашиваемый подключаемый модуль существует и установлен правильно.

**2.4.1.7** Не найден пользователь "%1". (FWB 00007)

## Причина

Отсутствует пользователь или его псевдоним.

## Действие

Убедитесь, что пользователь существует, и у него есть допустимый псевдоним.

**2.4.1.8** Невозможно войти в систему с применением аутентификации Enterprise. Проверьте правильность информации для входа в систему. (FWB 00008)

## Причина

Выполнить вход в систему не удалось, так как имя пользователя не найдено или пароль неверен.

## Действие

Убедитесь, что указанные имя пользователя и пароль верны.

### 2.4.1.9 Эта функция отключена. (FWB 00009)

## Причина

Запрошенная функция отключена.

## Действие

Включите запрашиваемую функцию.

### 2.4.1.10 Пользователь должен иметь по меньшей мере один псевдоним. (FWB 00010)

## Причина

У учетной записи пользователя отсутствуют псевдонимы.

## Действие

Убедитесь, что у учетной записи пользователя есть как минимум один псевдоним.

### 2.4.1.11 Недопустимый идентификатор сеанса. (FWB 00011)

## Причина

Время сеанса истекло.

## Действие

Выполните вход снова.

#### **2.4.1.12** Учетная запись пользователя отключена. (FWB 00012)

##### **Причина**

Возможно, учетная запись пользователя отключена вручную, отключен псевдоним учетной записи пользователя, истек срок действия пароля или пользователь произвел слишком много неудачных попыток входа в систему.

##### **Действие**

Включите учетную запись пользователя и убедитесь, что пароль и псевдонимы пользователя являются допустимыми.

#### **2.4.1.13** Недостаточно лицензий зарегистрированных пользователей, чтобы сделать данного пользователя зарегистрированным пользователем. Доступно %1 лицензий зарегистрированных пользователей. (FWB 00013)

##### **Причина**

Достигнуто максимальное количество подключений именованных пользователей с использованием текущих лицензионных ключей.

##### **Действие**

Подождите, пока другие пользователи выйдут из системы, или обновите лицензионные ключи.

#### **2.4.1.14** Все %1 лицензий одновременного доступа в системе в настоящее время использованы либо истек срок лицензионного ключа системы. Повторите попытку позже или обратитесь к своему системному администратору для получения дополнительных лицензий. (FWB 00014)

##### **Причина**

Достигнуто максимальное количество параллельных подключений пользователей с использованием текущих лицензионных ключей.

## Действие

Подождите, пока другие пользователи выйдут из системы, или обновите лицензионные ключи.

**2.4.1.15** При текущем наборе лицензионных ключей данная операция не разрешена. Для включения данной операции обновите лицензионные ключи. (FWB 00015)

## Причина

Текущие лицензионные ключи не допускают выполнения данной операции (например, применения аутентификации у стороннего поставщика либо изменения групп или событий на сервере).

## Действие

Обновите лицензионные ключи.

**2.4.1.16** Недопустимый лицензионный ключ или срок его действия истек.  
Если получен временный лицензионный ключ при приобретении другого продукта SAP BusinessObjects, следует зарегистрировать платформу SAP BusinessObjects BI для получения постоянного лицензионного ключа. (FWB 00016)

## Причина

Текущий лицензионный ключ является недопустимым, или период его действия истек.

## Действие

Введите правильный лицензионный ключ.

**2.4.1.17** Передано исключение из подключаемого модуля %1. Этот подключаемый модуль будет отключен. Обратитесь к администратору. (FWB 00017)

### **Причина**

В стороннем подключаемом модуле произошла ошибка. Он был отключен.

### **Действие**

Удалите, обновите и проверьте сторонний подключаемый модуль перед его включением.

**2.4.1.18** Поставщик службы аутентификации (%1), связанный с данным сеансом входа, не поддерживает межпроцессный единый вход. Обратитесь к системному администратору. (FWB 00018)

### **Причина**

Поставщик службы аутентификации для данного сеанса не поддерживает единый вход.

### **Действие**

Используйте другой поставщик аутентификации или настройте имеющийся поставщик на работу с единым входом.

**2.4.1.19** Не включен межпроцессный единый вход поставщика службы аутентификации (%1), связанного с данным сеансом входа. Обратитесь к системному администратору. (FWB 00019)

### **Причина**

В поставщике службы аутентификации для данного сеанса не включена функция единого входа.

## Действие

Включите единый вход для этого поставщика аутентификации.

**2.4.1.20** Сбой в службе единого входа. Для получения дополнительных сведений обратитесь к администратору. (FWB 00020)

## Причина

Введены недопустимые данные аутентификации единого входа, или в поставщике аутентификации произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Убедитесь, что данные аутентификации единого входа верны, а функция единого входа в поставщике аутентификации работает правильно.

**2.4.1.21** Сбой единого входа из-за невозможности проверки связанного сеанса.  
Повторите попытку входа в платформу BI. (FWB 00021)

## Причина

Возможно, маркер сеанса является недопустимым, истек срок его действия, отсутствует информация аутентификации, истекло время исходного сеанса или учетная запись пользователя является недопустимой.

## Действие

Повторно создайте маркер с необходимой информацией аутентификации для допустимого пользователя и повторите вход.

#### **2.4.1.22** Истек срок действия совместно используемого секретного ключа доверительной аутентификации. (FWB 00022)

##### **Причина**

Истек срок действия совместно используемого секретного ключа доверительной аутентификации.

##### **Действие**

Обновите совместно используемый секретный ключ доверительной аутентификации.

#### **2.4.1.23** Чрезмерное отклонение часов клиента. (FWB 00023)

##### **Причина**

Срок запроса на доверительную аутентификацию истек, или различие во времени между клиентом и сервером слишком велико (из-за разницы часовых поясов).

##### **Действие**

Убедитесь, что срок запросов на доверительную аутентификацию не истекает, а время на клиентском компьютере и на сервере синхронизировано.

#### **2.4.1.24** CMS платформы SAP BusinessObjects BI: недоступна база данных системы CMS "%1". Эта ошибка не может быть исправлена конечным пользователем. Сообщите об ошибке своему системному администратору или администратору базы данных. (FWB 00024)

##### **Причина**

У центрального сервера управления (CMS) нет доступных соединений с базой данных.



## Действие

Убедитесь, что база данных запущена, доступна и принимает соединения с сервера CMS. Увеличьте количество соединений с базой данных.

### 2.4.1.25 Недопустимый запрос. (FWB 00025)

## Причина

Строка запроса является недопустимой.

## Действие

Проверьте правильность синтаксиса строки запроса.

### 2.4.1.26 Повторяющееся имя объекта в одной папке. (FWB 00026)

## Причина

Попытка создания объекта с именем, которое уже существует.

## Действие

Присвойте объекту уникальное имя.

### 2.4.1.27 База данных системы CMS перегружена, повторите попытку. При сохранении неполадки обратитесь к системному администратору (FWB 00027)

## Причина

Во время ожидания ресурсов базы данных срок действия запроса истек.

## Действие

Развертывание перегружено. Увеличьте количество соединений с базой данных.

**2.4.1.28** Сбой при соединении подключаемого модуля `secLdap` с указанными хостами.  
(FWB 00028)

## Причина

Не удалось установить соединение с сервером LDAP.

## Действие

Убедитесь, что сервер LDAP запущен и принимает соединения.

**2.4.1.29** Сбой при входе в систему. Убедитесь, что вы принадлежите к допустимой отображаемой группе. (FWB 00029)

## Причина

Пользователь не принадлежит ни одной сторонней группе, сопоставленной в платформе SAP BusinessObjects Business Intelligence.

## Действие

Убедитесь, что пользователь принадлежит хотя бы к одной сопоставленной группе.

**2.4.1.30** Сервер каталога не может выполнить запрошенную операцию. Дополнительная информация: %1 (FWB 00030)

## Причина

Сервер каталога не может выполнить запрошенную операцию.

## Действие

Убедитесь, что учетная запись пользователя включена.

**2.4.1.31** Адресат отключен. [%1]: [%2]. Запомните имя сервера заданий, используемого для запроса, и обратитесь к своему системному администратору, чтобы убедиться, что указанное место назначения включено. (FWB 00031)

## Причина

Не удалось доставить результаты задания, поскольку подключаемый целевой модуль, указанный в задании, отключен на обработавшем задание сервере.

## Действие

Запомните имя сервера заданий, который обрабатывал задание, найдите его в списке серверов в Central Management Console и выполните действие [Назначение](#), чтобы добавить и настроить требуемый целевой объект.

**2.4.1.32** Недопустимый конфиденциальный канал. (FWB 00032)

## Причина

Не установлен конфиденциальный канал.

## Действие

Используйте более новую версию платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence, которая может установить конфиденциальный канал, либо отключите режим FIPS.

### **2.4.1.33** Невозможно зашифровать индексированное свойство %1. (FWB 00033)

#### **Причина**

Свойства, индексируемые в базе данных Центрального сервера управления, не могут шифроваться.

#### **Действие**

Не устанавливайте флаг зашифровано для индексируемых свойств.

### **2.4.1.34** Невозможно подключить клиента, не совместимого со стандартом FIPS, поскольку режим FIPS включен. (FWB 00034)

#### **Причина**

Подключение клиента, не совместимого со стандартом FIPS, невозможно, поскольку включен режим FIPS.

#### **Действие**

Установите более новую версию платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence, которая может установить конфиденциальный канал, либо отключите режим FIPS.

### **2.4.1.35** Не удастся переместить криптографический ключ из состояния %1 в состояние %2 (FWB 00035)

#### **Причина**

Некоторые состояния ключей не допускаются. Деактивированный ключ может перейти только в состояние переназначения, а из него — только в приостановленное состояние.

#### **Действие**

Состояние SI\_KEY\_STATE можно изменять только на разрешаемые значения.

**2.4.1.36** Отсутствует критический системный объект. Имя: %1, CUID: %2. (FWB 00036)

### Причина

Установка повреждена и инициализация Центрального сервера управления невозможна, поскольку в развертывании отсутствует необходимый для работы файл.

### Действие

Переустановите платформу SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**2.4.1.37** Отсутствует тип критического системного объекта. Тип: %1. (FWB 00037)

### Причина

Установка повреждена и инициализация Центрального сервера управления невозможна, поскольку в развертывании отсутствует необходимый для работы файл.

### Действие

Переустановите платформу SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**2.4.1.38** Каталог развертывания файлов %1 не существует или не содержит файлов.  
(FWB 00038)

### Причина

Каталог, содержащий файлы развертывания, пуст или не найден.

### Действие

Убедитесь, что каталог содержит файлы развертывания, или переустановите развертывание.

**2.4.1.39** Каталог развертывания файлов %1 не существует или не содержит файлов кода ключа. (FWB 00039)

### Причина

Каталог, содержащий файлы развертывания, не найден или не содержит файлов инициализации кодов ключей.

### Действие

Убедитесь, что каталог содержит файлы инициализации кодов ключей для развертывания. Возможно, для устранения этой проблемы потребуется переустановить развертывание.

**2.4.1.40** Невозможно выполнить фиксацию объектов. Объект "%1" (ид.: %2) заблокирован сеансом "%3" (ид.: %4). (FWB 00040)

### Причина

Попытка изменения объекта, заблокированного другим сеансом.

### Действие

Повторите операцию позднее. Если проблема не исчезнет, завершите сеанс, упоминаемый в сообщении об ошибке.

**2.4.1.41** Невозможно выполнить фиксацию объектов. Объект "%1" (ид.: %2) каскадно заблокирован сеансом "%3" (ид.: %4). (FWB 00041)

### Причина

Произошла попытка изменения объекта, который был заблокирован другим сеансом из-за каскадной блокировки объекта-предка.

## Действие

Повторите операцию позднее. Если проблема не исчезнет, завершите сеанс, упоминаемый в сообщении об ошибке.

**2.4.1.42** Невозможно удалить объекты. Объект "%1" (ид.: %2) заблокирован сеансом "%3" (ид.: %4). (FWB 00042)

## Причина

Попытка удаления объекта, заблокированного другим сеансом.

## Действие

Повторите операцию позднее. Если ошибка возникнет снова, завершите сеанс, упоминаемый в сообщении об ошибке.

**2.4.1.43** Невозможно удалить объекты. Объект "%1" (ид.: %2) каскадно заблокирован сеансом "%3" (ид.: %4). (FWB 00043)

## Причина

Попытка удаления объекта, заблокированного другим сеансом в связи с каскадной блокировкой объекта-предка.

## Действие

Повторите операцию позднее. Если проблема не исчезнет, завершите сеанс, упоминаемый в сообщении об ошибке.

**2.4.1.44** Невозможно заблокировать объекты. Объект "%1" (ид.: %2) заблокирован сеансом "%3" (ид.: %4). (FWB 00044)

### Причина

Попытка блокировки объекта, который уже заблокирован другим сеансом.

### Действие

Повторите операцию позднее. Если ошибка возникнет снова, завершите сеанс, упоминаемый в сообщении об ошибке.

**2.4.1.45** Невозможно заблокировать объекты. Объект "%1" (ид.: %2) каскадно заблокирован сеансом "%3" (ид.: %4). (FWB 00045)

### Причина

Попытка блокировки объекта, который уже заблокирован другим сеансом из-за каскадной блокировки объекта-предка.

### Действие

Повторите операцию позднее. Если проблема не исчезнет, завершите сеанс, упоминаемый в сообщении об ошибке.

**2.4.1.46** Объекты не фиксированы. При фиксировании объекта "%1" (идентификатор: %2) версии %3 имеет место конфликт с текущей версией %4 по свойству "%5". Сбой при объединении изменений. (FWB 00046)

### Причина

Ошибка фиксации с приоритетом первого записывающего: попытка изменения свойства, которое в то же время было изменено другой фиксацией.



## Действие

Извлеките объект еще раз и повторите операцию.

**2.4.1.47** Невозможно фиксировать изменения атрибутов взаимосвязи. Конфликт по свойству "%6" с текущей версией %5 при фиксации взаимосвязи %1 между родительским %2 и дочерним %3 элементами версии %4. Сбой при объединении изменений. (FWB 00047)

## Причина

Ошибка фиксации с приоритетом первого записывающего: попытка объединения свойств приписываемой связи, которые в то же время были изменены другой фиксацией.

## Действие

Извлеките объект еще раз и повторите операцию.

**2.4.1.48** Изменения атрибутов взаимосвязи не фиксированы. Конфликт с текущей версией %5 при фиксации взаимосвязи %1 между родительским %2 и дочерним %3 элементами версии %4. (FWB 00048)

## Причина

Ошибка фиксации с приоритетом первого записывающего: попытка замены приписываемой связи, которая в то же время была изменена другой фиксацией.

## Действие

Извлеките объект еще раз и повторите операцию.

**2.4.1.49** Невозможно удалить объекты, которые были изменены между запросом и фиксацией. При удалении объекта "%1" (идентификатор: %2) версии %3 имеет место конфликт с текущей версией %4. (FWB 00049)

### Причина

Ошибка фиксации с приоритетом первого записывающего: попытка удаления объекта, который в то же время был изменен другой фиксацией.

### Действие

Извлеките объект еще раз и повторите операцию.

**2.4.1.50** Невозможно фиксировать объекты. С момента запроса объекта "%2" (идентификатор – %3) взаимосвязь "%1" была изменена другим пользователем. (FWB 00050)

### Причина

Ошибка фиксации с приоритетом первого записывающего: попытка обновления отношения явного списка для граней отношения, которые в то же время были изменены другой фиксацией.

### Действие

Извлеките объект еще раз и повторите операцию.

**2.4.1.51** Невозможно фиксировать объекты. Объект "%1" (идентификатор – %2), имеющий версию %3 в сравнении с текущей версией %4, слишком стар для успешного объединения. Отличие номера версии объекта не должно превышать %5. (FWB 00051)

### Причина

Ошибка фиксации с приоритетом первого записывающего: фиксируемый объект слишком старый по сравнению с его версией, которая содержится в базе данных.

## Действие

Извлеките объект еще раз и повторите операцию.

**2.4.1.52** Некоторые свойства не были объединены. Конфликт фиксирования объекта "%1" (идентификатор – %2) версии %3 с текущей версией %4. Следующие свойства не были объединены "%5". (FWB 00052)

## Причина

При фиксации не удалось успешно объединить все изменения. Имеются конфликты с изменениями, одновременно выполненными другой фиксацией.

## Действие

Проверьте, является ли приемлемым результат неудавшегося слияния.

**2.4.1.53** Все системы CMS в одном кластере имеют одинаковые параметры стандарта FIPS и режима SSL (FWB 00053)

## Причина

Центральный сервер управления (CMS), не соответствующий стандарту FIPS, попытался подключиться к кластеру, соответствующему стандарту FIPS, или же сервер CMS с отключенным режимом SSL попытался присоединиться к кластеру с поддержкой SSL.

## Действие

Включите режим FIPS или SSL на всех узлах Server Intelligence Agent, использующих Central Configuration Manager.

#### **2.4.1.54** Идентификатор объекта номер %1 имеет недопустимый тип %2. (FWB 00054)

##### **Причина**

Попытка создания или обновления объекта с указанием несуществующего значения SI\_KIND.

##### **Действие**

Укажите имя существующего объекта для соответствующего значения KIND.

#### **2.4.1.55** Идентификатор объекта номер %1 имеет недопустимый идентификатор программы %2. (FWB 00055)

##### **Причина**

Попытка создания или обновления объекта с указанием несуществующего значения SI\_PROGID.

##### **Действие**

Укажите имя существующего объекта для PROGID.

#### **2.4.1.56** Недостаточно пользовательских лицензий на основе ролей для добавления этого пользователя. Доступно %1 пользовательских лицензий на основе ролей. (FWB 00056)

##### **Причина**

Достигнуто предельное количество пользователей для лицензии, основанной на ролях.

##### **Действие**

Удалите пользователей из системы или обновите лицензионный ключ.

**2.4.1.57** Недостаточно лицензий зарегистрированных пользователей для входа в систему. Доступно %1 лицензий зарегистрированных пользователей. (FWB 00057)

### Причина

Зарегистрированные пользователи не могут выполнить вход в развертывание из-за недостаточного количества доступных лицензий для зарегистрированных пользователей.

### Действие

Обновите лицензионный ключ.

**2.4.1.58** FRS не предоставлены учетные записи аутентификации. (FWB 00058)

### Причина

Не указаны учетные данные для сервера файлового репозитория (FRS). Используется устаревший клиент FRS, но в то же время в командной строке FRS задан ключ `-disablelegacyclients`.

### Действие

Используйте последнюю версию FRS или не задавайте значение `-disablelegacyclients`.

**2.4.1.59** Предоставленные FRS учетные данные аутентификации были отклонены CMS. (FWB 00059)

### Причина

Маркер входа в систему, идентифицирующий пользователя, является недопустимым, истек срок его действия, отсутствует информация для аутентификации, или учетная запись пользователя более не является допустимой.

## Действие

Создайте повторно маркер входа в систему с необходимой информацией аутентификации для допустимого пользователя и повторите попытку.

**2.4.1.60** Возникли ошибки при связывании пользователя со сторонними группами пользователей. (FWB 00060)

## Причина

Сторонний подключаемый модуль неверно настроен.

## Действие

Для получения дополнительных сведений включите трассировку.

**2.4.1.61** Операция не разрешена учетными данными аутентификации. (FWB 00061)

## Причина

У учетной записи пользователя недостаточно учетных данных для выполнения операции над файлом.

## Действие

Убедитесь, что у используемой учетной записи пользователя достаточно учетных данных и прав на объект.

**2.4.1.62** Учетные данные FRS отклонены сервером CMS. (FWB 00062)

## Причина

Центральный сервер управления (CMS) отверг учетные данные сервера файлового репозитория (FRS).

## Действие

Перезапустите серверы CMS и FRS.

### 2.4.1.63 Не найден пользователь (%1) (FWB 00063)

## Причина

Пользователь не найден, или у пользователя отсутствует псевдоним.

## Действие

Убедитесь, что пользователь существует, и у него есть допустимый псевдоним.

### 2.4.1.64 Для копирования данных из предыдущей версии используйте средство управления обновлением. Для получения дополнительных сведений см. Руководство по обновлению. (FWB 00064)

## Причина

Исходный и целевой источники данных должны принадлежать к одной версии.

## Действие

Для копирования данных из предыдущей версии используйте средство управления обновлением.

### 2.4.1.65 Для выполнения операции требуется остановить все серверы CMS в кластере. Остановите CMS %1 (идентификатор: %2). (FWB 00065)

## Причина

Для операции необходимо остановить все Центральные серверы управления в кластере.

## Действие

Остановите все серверы CMS в кластере.

### 2.4.1.66 Системный идентификатор пуст. (FWB 00066)

## Причина

Идентификатор системы не настроен.

## Действие

Настройте идентификатор системы.

### 2.4.1.67 Хранилище ключей пусто. (FWB 00067)

## Причина

Хранилище ключей не настроено.

## Действие

Настройте хранилище ключей.

### 2.4.1.68 Псевдоним пуст. (FWB 00068)

## Причина

Псевдоним не настроен.

## Действие

Настройте псевдоним.



**2.4.1.69** Объект по умолчанию с CUID (%1) имеет недопустимый или отсутствующий  
ид./CUID родительского объекта. (FWB 00069)

### Причина

Объект файла развертывания содержит объект по умолчанию с неверной или отсутствующей ссылкой на родительский объект.

### Действие

Проверьте спецификацию объекта по умолчанию и убедитесь, что параметр SI\_PARENTID или SI\_PARENT\_CUID ссылается на допустимый объект.

**2.4.1.70** Объект по умолчанию с CUID (%1) содержит недопустимую информацию о  
типе или такая информация отсутствует. Щелкните значение SI\_KIND. (FWB  
00070)

### Причина

Объект файла развертывания содержит объект по умолчанию с неверной или отсутствующей информацией о типе.

### Действие

Проверьте спецификацию объекта по умолчанию и убедитесь, что она содержит параметр SI\_KIND и это значение KIND существует в системе.

**2.4.1.71** Невозможно обработать объект по умолчанию с CUID (%1), поскольку  
он является недопустимым. Дополнительные сведения см. в журнале  
утверждения. (FWB 00071)

### Причина

Объект файла развертывания содержит недопустимый объект по умолчанию.

## Действие

Дополнительные сведения о сбое в объекте по умолчанию см. в журнале утверждения Центрального сервера управления.

**2.4.1.72** Сбой попытки установки подкаталога для файлов объекта пространства имен по умолчанию. Имя: %1. Ошибка: %2. (FWB 00072)

## Причина

Во время инициализации Центральному серверу управления не удалось создать новый каталог для объектов Server Intelligence по умолчанию.

## Действие

Дополнительные сведения см. в сообщении об ошибке файловой системы.

**2.4.1.73** Доверительная аутентификация отключена (FWB 00073)

## Причина

Попытка использования функции, для которой необходимо включение доверительной аутентификации.

## Действие

Используйте консоль Central Management Console для включения доверительной аутентификации.

**2.4.1.74** Недопустимые данные (FWB 00074)

## Причина

Центральному серверу управления отправлены неверные данные.

## Действие

Необходимо настроить доверительную аутентификацию. Для получения дополнительных сведений см. *Руководство администратора платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

**2.4.1.75** Сбой при попытке применить фрагмент объекта по умолчанию из файла %1 к объекту (имя: %2; CUID: %3). Дополнительные сведения см. в журнале утверждения. (FWB 00075)

## Причина

Фрагмент объекта по умолчанию не удалось применить к текущему объекту.

## Действие

Просмотрите в протоколе утверждений Центрального сервера управления дополнительные сведения об ошибке, связанной с фрагментом объекта по умолчанию.

## **2.4.1.76 Модуль безопасности: %1 не включен или не поддерживает привязки атрибутов (FWB 00076)**

## Причина

Объект модуля безопасности не включен или не поддерживает привязки атрибутов.

## Действие

Используйте СМС для настройки модуля безопасности, если он поддерживает привязки атрибутов.

### **2.4.1.77 Сбой при расшифровке объекта, получите последний объект из кластера и повторите попытку (FWB 00077)**

#### **Причина**

С помощью CMS не удастся выполнить расшифровку содержимого контента, так как ключ расшифровки, который использовался для расшифровки объекта, был удален, или объект происходит из другого кластера.

#### **Действие**

Повторите операцию, но если объект из другого кластера, потребуется использовать LCM для импорта объекта в текущий кластер.

### **2.4.1.78 Поддержка устаревших приложений отключена администратором. (FWB 00078)**

#### **Причина**

Администратор отключил поддержку устаревших приложений в FRS.

#### **Действие**

Включите поддержку устаревших приложений или выполните обновление до последней версии.

### **2.4.1.79 Для запроса указана категория – %1, но объект пользователя указывает, что категория должна быть %2. Запрос не будет обработан. (FWB 00079)**

#### **Причина**

Имя CMS содержит недопустимый номер порта.

## Действие

Если имя CMS должно содержать числовой адрес IPv6, то сначала следует указать открывающуюся скобку '[' и закрывающуюся скобку ']' в конце. Например [fe80::6da9:75d9:ec31:d463]:6400 .

### 2.4.1.80 Недопустимое количество аргументов %1 для ввода %2. (FWB 00080)

#### Причина

Файл настроек конфигурации базы данных CMS поврежден.

## Действие

Запустите Central Configuration Manager, чтобы повторно настроить учетные данные базы данных CMS.

### 2.4.1.81 Обнаружено дублирование параметра %1 в %2. (FWB 00081)

#### Причина

Файл настроек конфигурации базы данных CMS поврежден.

## Действие

Запустите Central Configuration Manager, чтобы повторно настроить учетные данные базы данных CMS.

### 2.4.1.82 В %2 обнаружен непредвиденный параметр %1. (FWB 00082)

#### Причина

Файл настроек конфигурации базы данных CMS поврежден.

## **Действие**

Запустите Central Configuration Manager, чтобы повторно настроить учетные данные базы данных CMS.

### **2.4.1.83 Отсутствует параметр %1 в %2. (FWB 00083)**

## **Причина**

Файл настроек конфигурации базы данных CMS поврежден.

## **Действие**

Запустите Central Configuration Manager, чтобы повторно настроить учетные данные базы данных CMS.

### **2.4.1.84 Непредвиденное значение для параметра %1 (FWB 00084)**

## **Причина**

Файл настроек конфигурации базы данных CMS поврежден.

## **Действие**

Запустите Central Configuration Manager, чтобы повторно настроить учетные данные базы данных CMS.

### **2.4.1.85 Ошибка в файле dbinfo %1: %2. (FWB 00085)**

## **Причина**

Не удается считать файл настроек конфигурации базы данных CMS, возможно возникла ошибка полномочий доступа к файлу или ошибка совместного доступа.

## Действие

Запустите CMS, используя учетные данные пользователя, которые были использованы при установке.

### **2.4.1.86 В системе CMS закончилась свободная память. (FWB 00086)**

## Причина

В системе CMS закончилась свободная память.

## Действие

Выделите дополнительную память для компьютера, на котором выполняется CMS.

### **2.4.1.87 CMS работает нестабильно и будет немедленно остановлена. Причина %1 (FWB 00087)**

## Причина

Остановка CMS произошла из-за внутренней ошибки. Это может быть связано с недостаточным объемом памяти, большим количеством запущенных процессов, или произошло по другим причинам.

## Действие

Убедитесь, что компьютер, на котором выполняется CMS, имеет достаточно ресурсов. Если проблема остается, обратитесь в службу технической поддержки.

## **2.4.1.88 DB2 выполняется с включенным HADR. (FWB 00088)**

### **Причина**

Функция HADR DB2 IBM включена, и версия слишком ранняя для поддержки регистрации объектов blob.

### **Действие**

Вариант 1: обновите сервер DB2 до DB2 v9.5 fixpack 5, DB2 9.7 fixpack 1 или более поздней версии.

Вариант 2: отключите функцию HADR. Отключите CMS до внесения изменений в базу данных.

## **2.4.1.89 Сбой доступа к базе данных. (FWB 00089)**

### **Причина**

В CMS возникли проблемы при выполнении доступа к базе данных CMS.

### **Действие**

Убедитесь, что есть соединение между компьютером базы данных и CMS. Если подключение существует и выполняется, убедитесь, что база данных включена и работает.

## **2.4.1.90 Сообщение, созданное базой данных %1 (FWB 00090)**

### **Причина**

Произошла внутренняя ошибка базы данных CMS

### **Действие**

См. сообщение об ошибке базы данных и обратитесь к поставщику базы данных, если необходимо.



### **2.4.1.91 CMS платформы SAP BusinessObjects BI: Потеряны все подключения к базе данных CMS. Попытка перезапуска CMS. (FWB 00091)**

#### **Причина**

CMS не может подключиться к базе данных CMS.

#### **Действие**

Убедитесь, что соединение между компьютером базы данных и компьютером CMS работает.

### **2.4.1.92 Указанный номер порта для сервера уже используется. (FWB 00092)**

#### **Причина**

Указанный порт уже используется.

#### **Действие**

Выберите другой порт.

### **2.4.1.93 Не удается найти мандант с ид. '%1'. (FWB 00093)**

#### **Причина**

Мандант с указанным идентификатором не существует в системе.

#### **Действие**

Проверьте, что используется правильный ид. манданта. Проверьте свойства в CMC > Мандант > Свойства. Проверьте, что свойство `tenantName` в `tenant_template_def.properties` расположено

в BOE BIP по пути: \java\apps\multitenancyManager\jars\. Повторно запустите скрипт распределения ресурсов с правильным значением свойства tenantName.

## 2.4.2 FWB 01000 - FWB 01999

### 2.4.2.1 Невозможно найти объект InfoObject {0} среди связанных объектов InfoObjects. (FWB 01001)

#### Причина

Объект InfoObject ссылается на идентификатор отсутствующего объекта InfoObject.

#### Действие

Убедитесь в правильности взаимосвязей между контейнерами сервера, службами, серверами, установками и узлами Enterprise.

### 2.4.2.2 Служба {0} не готова (FWB 01002)

#### Причина

Служба не может обработать запрос, поскольку она настроена неправильно.

#### Действие

Настройте службу правильно и перезапустите сервер (при необходимости).

### 2.4.2.3 Ресурс для службы {0} временно недоступен. Повторите попытку позже (FWB 01003)

#### Причина

Служба не может обработать запрос, поскольку для нее достигнута предельная загрузка ресурсов.

## Действие

Дождитесь, пока другие пользователи не перестанут отправлять запросы, направьте запрос другому серверу или увеличьте максимальную производительность этой службы.

**2.4.2.4** Серверу CMS не удалось найти объект сервера с именем {0}. Возможно, указано неверное имя для запуска этого сервера (FWB 01004)

## Причина

Сервер адаптивной обработки (APS) запросил конфигурацию у Центрального сервера управления (CMS), а сервер CMS возвратил в ответ объект, соответствующий экземпляру APS, который не найден в репозитории.

## Действие

Для запуска экземпляра APS используется неверное дружественное имя сервера. Введите допустимое имя, существующее в репозитории.

**2.4.2.5** Невозможно запустить службу {1}, так как не удалось запустить службу {0} (FWB 01005)

## Причина

Невозможно запустить службу, так как не удалось запустить одну из служб, от которых она зависит.

## Действие

Убедитесь, что процессы, от которых зависят служба, запущены успешно.

## 2.4.2.6 Сбой при запуске службы {0} (FWB 01006)

### Причина

Невозможно запустить службу, так как не удалось запустить одну из служб, от которых она зависит.

### Действие

Проверьте файл журнала службы и измените настройки службы.

## 2.4.3 FWB 02000 - FWB 02999

### 2.4.3.1 Возникла ошибка `ClassNotFoundException`. (Сообщение исключения: {0}) (FWB 02001)

### Причина

Программе не удалось загрузить класс по указанному строковому имени, так как определение класса отсутствует.

### Действие

Убедитесь, что все требуемые файлы `.jar` включены в переменную `classpath`.

### 2.4.3.2 Возникла ошибка `NoClassDefFoundError`; сообщение исключения: {0} (FWB 02002)

### Причина

Виртуальная машина Java Virtual Machine или экземпляр `ClassLoader` загрузили отсутствующее определение класса.

## Действие

Убедитесь, что все требуемые файлы .jar включены в переменную `classpath`.

## 2.4.4 FWB 06001 - FWB 06005

### 2.4.4.1 (FWB 06001) Недопустимый режим

#### Причина

Эта ошибка не должна возникать, поскольку подсистема обработки уже выполнила проверку режима.

#### Действие

<Нет>

### 2.4.4.2 (FWB 06002) Аргумент имени подключаемого модуля не указан

#### Причина

Эта ошибка не должна возникать, поскольку подсистема обработки уже выполнила проверку аргумента.

#### Действие

<Нет>

### **2.4.4.3** (FWB 06003) Непредвиденная ошибка возникла при попытке извлечения подключаемого модуля аутентификации.

#### **Причина**

При попытке извлечения подключаемого модуля аутентификации возникла непредвиденная ошибка. Возможно, подключаемый модуль был удален, или у пользователя недостаточно прав для работы с ним.

#### **Действие**

Убедитесь, что на целевом центральном сервере управления установлен подключаемый модуль, соответствующий указанному типу аутентификации. Если нет, установите его. Также проверьте наличие у пользователя прав на работу с подключаемым модулем.

### **2.4.4.4** (FWB 06004) Непредвиденная ошибка возникла при попытке извлечения свойств подключаемого модуля аутентификации

#### **Причина**

При попытке извлечения свойств подключаемого модуля аутентификации возникла непредвиденная ошибка.

#### **Действие**

Проверьте, не повреждены ли данные указанного объекта подключаемого модуля аутентификации.

### **2.4.4.5** (FWB 06005) Невозможно продолжить обновление, поскольку не включен подключаемый модуль аутентификации

#### **Причина**

Используемый для обновления подключаемый модуль аутентификации недоступен и, возможно, отключен.

## Действие

Перейдите на страницу "Аутентификация" консоли СМС и включите соответствующий тип аутентификации на странице "Свойства".

## 2.4.5 FWB 07001 - FWB 07004

### 2.4.5.1 (FWB 07001) Невозможно корректно выполнить программу. Проверьте входные аргументы программы

#### Причина

В предоставленных клиентом аргументах программы отсутствуют идентификатор принципа и выражения Where запроса.

## Действие

Перед планированием убедитесь, что в реализации клиента идентификатору принципа и выражению Where запроса корректно присвоен объект средства администрирования запросов безопасности, где идентификатор определяет принципа, для которого был сгенерирован запрос. Также убедитесь, что в выражении Where запроса все символы кавычек (") представлены строкой &quot;.

### 2.4.5.2 (FWB 07002) Не удастся экспортировать результат запроса в связи с ошибкой ввода-вывода

#### Причина

При экспорте результатов запроса в поток буфера возникли ошибки ввода-вывода.

## Действие

Ознакомьтесь с основной причиной ошибки в базовом исключении java.io.IOException и выполните соответствующие действия.

## 2.5 Ошибки безопасности (USR)

Подобные сообщения включают в себя следующее:

Диапазон	Категория
USR0006	Безопасность

### 2.5.1 Отсутствуют полномочия на использование Designer. (USR0006)

#### Причина

Предпринята попытка запустить Univserse Designer™, но отсутствуют необходимые полномочия.

#### Действие

Администратор может предоставить необходимые права.



## 3 Ошибки в Analysis, выпуск для OLAP

К сообщениям об ошибках Analysis относятся следующие:

Диапазон	Категория
АОС 00000 – АОС 09999	Ошибки в Analysis, выпуск для OLAP

### 3.1 АОС 00000 – 09999

#### 3.1.1 Неполадка при замене исходной рабочей области. Повторите попытку или выберите команду "Сохранить как". (АОС00001)

##### Причина

Не удается найти исходное рабочее пространство. Оно могло быть удалено.

##### Действие

Используйте функцию [Сохранить как](#), чтобы сохранить рабочее пространство.

#### 3.1.2 В выпуске Analysis для OLAP не удалось сохранить рабочее пространство по неизвестной причине. Попробуйте сохранить его с помощью функции "Сохранить как" и убедитесь, что заполнены все поля ввода. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (АОС00002)

##### Причина

Возникла неизвестная ошибка. Программа Analysis подтвердила, что пользователь имеет права на сохранение рабочего пространства, это пространство существует, а сеанс платформы BI функционирует правильно.

## Действие

Попытайтесь использовать операцию [Сохранить как](#) для сохранения рабочего пространства и убедитесь, что все поля записей заполнены.

**3.1.3** В выпуске Analysis для OLAP не удалось сохранить рабочую область. Это может быть вызвано целым рядом причин. Возможно, истекло время сеанса, возникли ошибки сети, или отключен сервер Enterprise. Если проблема вызвана окончанием времени ожидания сеанса, то рабочее пространство могло быть сохранено в папке "Избранное". Если неполадка повторяется, выйдите из системы и войдите в нее повторно. (AOC00003)

## Причина

Программе Analysis не удалось установить действительный сеанс платформы BI. Возможные причины могут быть следующими.

- Истекло время ожидания сеанса.
- В сети есть неполадки.
- Сервер платформы BI недоступен.

## Действие

Выполните вход снова. Если проблема вызвана окончанием времени ожидания сеанса, то рабочее пространство могло быть сохранено в папке "Избранное".

**3.1.4** В выпуске Analysis для OLAP не удалось открыть рабочее пространство. Рабочее пространство повреждено. Обратитесь к администратору. (AOC00005)

## Причина

Рабочее пространство было изменено вручную или повреждено.

## Действие

Попросите администратора восстановить резервную копию рабочего пространства.

**3.1.5** В выпуске Analysis для OLAP не удалось найти запрошенное рабочее пространство. Оно могло быть удалено. (AOC00006)

### Причина

Необходимое рабочее пространство могло быть удалено, или у пользователя отсутствуют права доступа на просмотр.

### Действие

Попросите администратора восстановить резервную копию рабочего пространства или изменить права доступа пользователя.

**3.1.6** Ошибка при восстановлении рабочей области. Обратитесь к администратору. (AOC00007)

### Причина

Рабочее пространство было изменено вручную или повреждено.

### Действие

Попросите администратора восстановить рабочее пространство из резервной копии.

**3.1.7** В выпуске Analysis для OLAP не удалось сохранить рабочую область. Отсутствует имя. Введите допустимое имя и повторите попытку. (AOC00008)

### Причина

Пользователь попытался сохранить рабочее пространство, не указав его имя.

### Действие

Введите допустимое имя рабочего пространства.

**3.1.8** В выпуске Analysis для OLAP не удалось сохранить рабочую область.  
Отсутствует папка рабочей области. Выберите допустимую папку и повторите попытку. (AOC00009)

### Причина

Пользователь попытался сохранить рабочее пространство, не выбрав папку.

### Действие

Выберите папку для сохранения рабочего пространства.

**3.1.9** Отсутствуют разрешения на сохранение в этой папке. Чтобы включить разрешение, обратитесь к администратору. (AOC00011)

### Причина

Пользователь попытался сохранить рабочее пространство в папку, доступ к которой у него отсутствует.

### Действие

Обратитесь к администратору за полномочиями на запись в эту папку.

**3.1.10** Произошла ошибка при попытке получить соединения с сервера платформы BI.  
Обратитесь к администратору, чтобы проверить работоспособность сервера.  
(AOC00012)

### Причина

Не удалось найти сервер платформы BI.

## Действие

Попросите администратора проверить, что сервер платформы BI работает.

**3.1.11** Произошла ошибка при попытке получить соединения. Не все соединения были доступны. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору.  
(AOC00013)

## Причина

Программе Analysis не удалось найти некоторые или все из запрошенных соединений. Соединения могли быть удалены.

## Действие

Попросите администратора восстановить соединения или сопоставить требуемые соединения с другими соединениям с помощью центральной консоли управления (СМС).

**3.1.12** Отсутствуют разрешения на выполнение запрошенного действия. При необходимости обратитесь к системному администратору. (AOC00018)

## Причина

Пользователь попытался выполнить действие, на которое у него отсутствуют права.

## Действие

Обратитесь к администратору, чтобы он предоставил необходимые права.

**3.1.13** Нет доступных соединений OLAP. Возможно, в Central Management Console не определены соединения, или у вас отсутствуют права на просмотр существующих соединений OLAP. Для получения дополнительной информации обратитесь к системному администратору. (AOC00020)

### Причина

Соединения не были определены в Central Management Console (CMC), поэтому в списке отсутствуют элементы.

### Действие

Администратору необходимо определить соединения с источниками данных OLAP. Администратору следует войти в консоль Central Management Console и определить соединения с помощью ссылки [Соединения OLAP](#).

**3.1.14** В выпуске Analysis для OLAP не удалось завершить последнее действие. Повторите попытку. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (AOC00021)

### Причина

Проводнику метаданных не удалось выполнить разбор файла XML, переданного ему от служб.

### Действие

Эта ошибка указывает на серьезную проблему, возможно, из-за несоответствия версий библиотек. Администратору необходимо проверить файл `mdas.log` и связаться со службой поддержки пользователей.

**3.1.15** В выпуске Analysis для OLAP не удалось удалить "{0}". В Analysis утрачено соединение. Чтобы восстановить соединение, закройте рабочее пространство и откройте его снова. (AOC00022)

### Причина

Утрачено соединение анализа с сервером OLAP.

### Действие

Чтобы восстановить соединение, закройте рабочее пространство и откройте его снова.

**3.1.16** Произошла ошибка при получении параметров отчета. Попробуйте повторить операцию. Если неполадка сохранится, обратитесь к администратору.  
(AOC00023)

### Причина

Приложению Analysis не удалось найти сервер платформы BI или сервер Web Intelligence Report Engine.

### Действие

Попросите администратора проверить доступность этих серверов.

**3.1.17** Запрашиваемая операция не выполнена. Не удалось установить соединение между клиентом выпуска Analysis для OLAP и службой MDAS. Попробуйте повторить операцию. Если неполадка сохранится, обратитесь к администратору.  
(AOC00040)

### Причина

Произошла ошибка при обмене данными между клиентом и службой MDAS. Например, служба MDAS может быть отключена или недоступна, или находиться в процессе перезагрузки.

## Действие

Убедитесь, что служба MDAS работает и доступна, перейдя на страницу "Серверы" в консоли Central Management Console. Если служба MDAS находилась в процессе перезагрузки, состояние сеанса Analysis утеряно и не может быть сохранено.

**3.1.18** При обработке запроса из выпуска Analysis для OLAP в службе MDAS произошла ошибка. Попробуйте повторить операцию. Если неполадка сохранится, обратитесь к администратору. (AOC00041)

## Причина

В службе MDAS произошла ошибка во время обработки запроса от клиента Analysis. Возможная причина заключается в неполадке на сервере OLAP или в сети.

## Действие

Повторите попытку. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору.

**3.1.19** В выпуске Analysis для OLAP не удалось открыть соединение. Проверьте правильность имени пользователя и пароля, после чего повторите попытку. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (AOC00044)

## Причина

Не удалось открыть соединение. Общая причина – ошибка аутентификации.

## Действие

Убедитесь, что учетные данные для аутентификации указаны правильно. Если учетные данные сохраняются вместе с соединением, администратору может потребоваться их обновить.



**3.1.20** При обработке запроса из выпуска Analysis для OLAP в службе MDAS произошла ошибка, связанная с переходом запроса в недопустимое состояние. Возможно, предпринята попытка добавить все иерархии на одну ось. Если неполадка сохранится, обратитесь к администратору. (AOC00045)

### Причина

В службе MDAS произошла ошибка во время обработки запроса от клиента Analysis. Возможная причина – попытка поместить все иерархии на одну ось.

### Действие

Убедитесь, что запрос не переходит в недопустимое состояние в результате этого действия, после чего повторите попытку. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору.

**3.1.21** При обработке запроса из выпуска Analysis для OLAP в службе MDAS произошла ошибка, связанная с конфликтом иерархий. Возможно, предпринята попытка добавить две взаимоисключающие иерархии на одну ось. Если неполадка сохранится, обратитесь к администратору. (AOC00046)

### Причина

В службе MDAS произошла ошибка во время обработки запроса от клиента Analysis. Возможная причина – попытка поместить две взаимоисключающих иерархии на одну ось.

### Действие

Убедитесь, что действие не приводит к конфликту, и повторите попытку. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору.

**3.1.22** Не удалось выполнить запрошенную операцию, поскольку для результирующего запроса превышено максимально допустимое число ячеек данных. Обратитесь к администратору, чтобы изменить ограничение на максимальное число ячеек данных для службы MDAS в СМС. (AOC00047)

### Причина

В службе MDAS произошла ошибка во время обработки запроса от клиента Analysis. Возможная причина – попытка создать запрос, содержащий слишком большое число ячеек данных.

### Действие

Убедитесь, что размер запроса не превышает установленное для сервера OLAP ограничение. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору.

**3.1.23** Этот элемент нельзя удалить, так как в этом случае для иерархии не будет выбрано ни одного элемента. (AOC00048)

### Причина

В результате удаления этого элемента для иерархии не будет выбрано ни одного элемента, поэтому действие было отменено.

### Действие

Измените выбор элементов в иерархии с помощью панели задач "Фильтр по элементу".

## 4 Сообщения об ошибках в BI Semantic Layer Java SDK (SLS)

**4.1**    Файл «{0}» не найден или недоступен, либо путь представляет папку. (SLS 10001)

### Причина

Файл не найден, не существует или не является файлом.

### Действие

Убедитесь, что путь к файлу существует, доступен и не указывает на папку.

**4.2**    Папка «{0}» не найдена или недоступна, либо путь представляет файл. (SLS 10002)

### Причина

Папка не найдена, не существует или не является папкой.

### Действие

Убедитесь, что путь к папке существует, доступен и не указывает на файл.

**4.3**    Файл «{0}» не найден в репозитории. (SLS 10003)

### Причина

Файл не существует в репозитории.

## Действие

Убедитесь, что файл существует.

### 4.4 Папка «{0}» не найдена в репозитории. (SLS 10004)

## Причина

Папка не существует в репозитории.

## Действие

Убедитесь, что папка существует.

### 4.5 Файл «{0}» уже существует. (SLS 10005)

## Причина

Файл уже существует по указанному пути.

## Действие

Удалите существующий файл.

### 4.6 Недопустимый путь репозитория. "{0}" должен иметь следующий вид: "{1} + [/ вложенные папки/имя ресурса]" (SLS 10006)

## Причина

Недопустимый путь.

## Действие

Путь должен начинаться с префикса /Connections или /Universes.

**4.7** Недопустимый путь репозитория. "{0}" должен иметь следующий вид: {1} + [/вложенные папки/имя ресурса] или {2} + [/вложенные папки/имя ресурса]. (SLS 10007)

## Причина

Недопустимый путь.

## Действие

Путь должен начинаться с префикса /Connections или /Universes.

**4.8** Недопустимый ресурс "{0}" связан с "{1}".

## Причина

Ресурс, связанный с бизнес-уровнем или основанием данных, не существует.

## Действие

Проверьте наличие связанного ресурса.

**4.9** Задайте сеанс CMS «{0}» в сервисе «{1}». (SLS 11002)

## Причина

Не зарегистрирован требуемый сеанс.

## Действие

Зарегистрируйте сеанс CMS в сервисе CmsSessionService.

### 4.10 Недопустимое основание данных. (SLS 11003)

## Причина

Недопустимое основание данных.

## Действие

Передайте в качестве параметра допустимое основание данных.

### 4.11 Недопустимая таблица базы данных. (SLS 11004)

## Причина

Недопустимая таблица базы данных.

## Действие

Передайте в качестве параметра допустимую таблицу базы данных.

### 4.12 Нельзя скрыть главное представление, если отсутствуют другие представления. (SLS 11005)

## Причина

Главное представление является единственным и было скрыто.

## Действие

Сделайте главное представление видимым или добавьте другое отображаемое представление.

**4.13** Объединение "{0}" из контекста "{1}" не существует в основании данных "{2}".  
(SLS 11006)

## Причина

Объединение не существует в основании данных.

## Действие

Создайте объединение в контексте, прежде чем использовать его в основании данных, либо используйте существующее объединение.

**4.14** Таблица {0} в представлении основания данных "{1}" не принадлежит основанию данных "{2}" и будет удалена. (SLS 11007)

## Причина

Таблица не существует в основании данных.

## Действие

Создайте таблицу в основании данных, прежде чем использовать ее в представлении основания данных, либо используйте существующую таблицу.

**4.15** Имя главного представления основания данных "{0}" нельзя изменить. (SLS 11007)

### Причина

Имя главного представления нельзя изменить.

### Действие

Не изменяйте имя главного представления.

**4.16** Недопустимое представление основания данных. (SLS 11008)

### Причина

Недопустимое представление основания данных.

### Действие

Передайте в качестве параметра допустимое представление основания данных.

**4.17** В представлении основания данных "{0}" не может несколько раз использоваться таблица "{1}". (SLS 11009)

### Причина

Основание данных содержит дублирующиеся таблицы.

### Действие

Удалите дублирующуюся таблицу.



**4.18** Координата "{0}" не должна быть отрицательной (таблица "{1}", представление основания данных "{2}", основание данных "{3}"). (SLS 11010)

### Причина

Недопустимая координата таблицы в представлении таблицы.

### Действие

Задайте допустимую координату таблицы.

**4.19** Представление основания данных "{0}" не может содержать представление таблицы с таблицей NULL. (SLS 11011)

### Причина

Представление таблицы содержит таблицу NULL.

### Действие

Задайте допустимую таблицу в представлении таблицы.

**4.20** В основании данных "{0}" не может несколько раз использоваться представление основания данных "{1}". (SLS 11012)

### Причина

В основании данных присутствуют дублирующиеся представления основания данных.

## Действие

Удалите дублирующееся представление основания данных.

**4.21** Описание главного представления основания данных "{0}" нельзя изменить. (SLS 11013)

## Причина

Описание главного представления нельзя изменить.

## Действие

Не изменяйте описание главного представления.

**4.22** «{0}» не зарегистрировано в этом контексте. (SLS 12002)

## Причина

Ресурс отсутствует в кэше.

## Действие

Убедитесь, что созданный ресурс использует только один контекст.

**4.23** Источником ресурса «{0}» должен быть «{1}», а не «{2}». (SLS 12003)

## Причина

Ресурс не был загружен с использованием какого-либо доступного метода.

## Действие

Загрузите ресурс с использованием доступного сервиса.

### 4.24 Недопустимое имя: «{0}». (SLS 12004)

## Причина

Имя сделки содержит недопустимый символ.

## Действие

Задайте допустимое имя сделки.

### 4.25 Недопустимое имя: «{0}». Имя не должно быть пустым, начинаться или заканчиваться пробелом, а также содержать символы {1}. (SLS 12004)

## Причина

Имя сделки содержит недопустимый символ.

## Действие

Задайте допустимое имя сделки.

**4.26** Имя таблицы ("`{0}`") не может иметь значение `NULL` или быть пустым. Имя производной таблицы или таблицы псевдонимов не может содержать кавычки. Задайте допустимое имя таблицы. (SLS 12004)

### Причина

Имя таблицы имеет значение `NULL`, является пустым или содержит один или несколько недопустимых символов.

### Действие

Задайте допустимое имя таблицы.

**4.27** Имя столбца не может быть пустым или иметь значение `NULL`. Задайте допустимое имя столбца. (SLS 12004)

### Причина

Имя столбца пусто, имеет значение `NULL` или содержит один или несколько недопустимых символов.

### Действие

Задайте допустимое имя столбца.

**4.28** Имя бизнес-объекта ("`{0}`") не может иметь значение `NULL` или быть пустым. Оно не может начинаться или заканчиваться пробелом. Задайте допустимое имя бизнес-объекта. (SLS 12004)

### Причина

Имя бизнес-объекта имеет значение `NULL`, является пустым или содержит один или несколько недопустимых символов.

## Действие

Задайте допустимое имя бизнес-объекта.

**4.29** Имя ресурса ("0") не может иметь значение `NULL` или быть пустым. Оно не может содержать недопустимые символы ({1}), а также начинаться или оканчиваться пробелом. Задайте допустимое имя ресурса. (SLS 12004)

## Причина

Имя ресурса имеет значение `NULL`, является пустым или содержит один или несколько недопустимых символов.

## Действие

Задайте допустимое имя ресурса.

**4.30** Имя профиля ("0") не может иметь значение `NULL` или быть пустым. Оно не может содержать недопустимые символы ({1}), а также начинаться или оканчиваться пробелом. Задайте допустимое имя профиля. (SLS 12004)

## Причина

Имя профиля имеет значение `NULL`, является пустым или содержит один или несколько недопустимых символов.

## Действие

Задайте допустимое имя профиля.

#### **4.31** Невозможно опубликовать бизнес-уровень "{0}". (SLS 12005)

##### **Причина**

Невозможно опубликовать бизнес-уровень.

##### **Действие**

Измените бизнес-уровень.

#### **4.32** Не удастся извлечь юниверс "{0}". Возможно, он поврежден. (SLS 12006)

##### **Причина**

Не удастся извлечь юниверс.

##### **Действие**

Возможно, юниверс поврежден.

#### **4.33** Имя файла для «{0}» должно иметь формат «непустое\_имя.{1}». (SLS 12007)

##### **Причина**

Расширение недоступно в заданном контексте.

##### **Действие**

Измените расширение.

#### **4.34** Объект "{0}" используется дважды. (SLS 12008)

##### **Причина**

Один и тот же объект используется дважды.

##### **Действие**

Используйте фабрику из этого контекста, чтобы дублировать объект перед его использованием.

#### **4.35** Дублирующееся имя «{0}» в элементе «{1}». (SLS 12010)

##### **Причина**

Объект уже существует в текущем контексте.

##### **Действие**

Используйте другое имя в текущем контексте.

#### **4.36** Объект «{0}» имеет недопустимый идентификатор «{1}». (SLS 12012)

##### **Причина**

Объект имеет недопустимый идентификатор.

##### **Действие**

Задайте допустимый идентификатор объекта.

#### **4.37** Недопустимый объект. (SLS 12012)

##### **Причина**

Недопустимый объект.

##### **Действие**

Задайте допустимый объект.

#### **4.38** Элементы «{0}» и «{1}» имеют одинаковый идентификатор «{2}». (SLS 12013)

##### **Причина**

Элементы имеют одинаковый идентификатор.

##### **Действие**

Задайте уникальный идентификатор для каждого элемента.

#### **4.39** Элемент "{0}" не может содержать объект "{1}" с типом "{2}". (SLS 12014)

##### **Причина**

Этот элемент не может содержать объекты такого типа.

##### **Действие**

Используйте объект требуемого типа.



**4.40** Таблица псевдонимов "{0}" привязана к таблице "{1}", которая не принадлежит основанию данных. Измените таблицу псевдонимов, используя допустимую таблицу. (SLS 12015)

### Причина

Таблица псевдонимов не связана с редактируемым основанием данных.

### Действие

Используйте таблицу псевдонимов, привязанную к таблице, принадлежащей основанию данных.

**4.41** Таблица псевдонимов "{0}" не может содержать столбцы. Удалите их из таблицы. (SLS 12016)

### Причина

Таблица псевдонимов содержит столбцы.

### Действие

Удалите столбцы, добавленные в таблицу псевдонимов.

**4.42** Необходимо указать спецификатор. (SLS 12017)

### Причина

Не указан спецификатор.

## Действие

Укажите спецификатор.

### 4.43 Необходимо указать владельца. (SLS 12018)

## Причина

Не указан владелец.

## Действие

Укажите владельца.

### 4.44 Первичный ключ таблицы "{0}" не может ссылаться на пустой список столбцов. Добавьте столбцы к первичному ключу. (SLS 12020)

## Причина

Первичный ключ содержит пустой список столбцов.

## Действие

Добавьте как минимум один столбец в список столбцов для первичного ключа.

**4.45** Первичный ключ таблицы "{0}" ссылается на столбец "{1}", отсутствующий в этой таблице. Измените первичный ключ, используя допустимый столбец. (SLS 12021)

### Причина

Первичный ключ содержит неизвестный столбец.

### Действие

Используйте существующий столбец в первичном ключе.

**4.46** Нельзя задавать оператор `SELECT` для реляционного фильтра "{0}". (SLS 12023)

### Причина

Задан оператор `SELECT` для фильтра.

### Действие

Оставьте оператор `SELECT` для фильтра пустым.

**4.47** Недопустимый оператор `WHERE` "{0}" для реляционного фильтра "{1}". (SLS 12024)

### Причина

Недопустимый оператор `WHERE` для фильтра.

## Действие

Задайте допустимый оператор WHERE для фильтра.

**4.48** Элемент "{0}" не существует в представлении бизнес-уровня "{1}". (SLS 12025)

## Причина

Элемент представления бизнес-уровня не существует в измененном бизнес-уровне.

## Действие

Используйте элемент измененного бизнес-уровня.

**4.49** Список защищенных элементов "{0}" должен быть пустым, поскольку установлен статус безопасности "{1}". (SLS 12026)

## Причина

При отзыве или предоставлении прав для всех элементов список элементов с отозванными или предоставленными правами соответственно должен быть пустым.

## Действие

Не отзывайте или не предоставляйте права для всех элементов, либо задайте список элементов с отозванными или предоставленными правами соответственно.

**4.50** Нельзя явно добавить объект "{0}" в представление. Можно добавлять только измерения, показатели и фильтры. Затрагиваемые папки и атрибуты добавляются неявно. (SLS 12027)

### Причина

В представление бизнес-уровня добавлен недопустимый объект.

### Действие

Удалите все объекты, кроме измерений, показателей и фильтров.

**4.51** Первичный ключ таблицы «{0}» уже существует. Используйте существующий ключ. (SLS 12028)

### Причина

Для таблицы уже создан первичный ключ.

### Действие

Используйте созданный для таблицы первичный ключ.

**4.52** В таблице "{0}" отсутствует первичный ключ. Задайте допустимый первичный ключ. (SLS 12029)

### Причина

Отсутствует первичный ключ, который можно удалить.

## Действие

Убедитесь, что первичный ключ был создан.

**4.53** Представление бизнес-уровня с именем «{0}» уже существует. (SLS 12030)

## Причина

Дублирующееся имя представления бизнес-уровня.

## Действие

Задайте уникальное имя для каждого представления бизнес-уровня.

**4.54** Имя представления бизнес-уровня не может быть пустым или иметь значение NULL. (SLS 12031)

## Причина

Имя представления бизнес-уровня пусто или имеет значение NULL.

## Действие

Задайте допустимое имя для представления бизнес-уровня.

**4.55** Бизнес-объект «{0}» уже существует в представлении бизнес-уровня «{1}». (SLS 12032)

## Причина

Дублирующийся бизнес-объект для представления бизнес-уровня.

## Действие

Проверьте бизнес-объект, который требуется добавить к представлению бизнес-уровня.

**4.56** Не удается добавить дополнительное свойство с пустым именем к: "{0}". (SLS 12033)

## Причина

Дополнительное свойство имеет пустое имя.

## Действие

Задайте допустимое имя для дополнительного свойства.

**4.57** Свойство «{0}» уже существует в: «{1}». (SLS 12034)

## Причина

Существует другое дополнительное свойство с таким именем.

## Действие

Задайте уникальное имя для каждого дополнительного свойства.

**4.58** Имя представления основания данных не может быть пустым или иметь значение NULL. (SLS 12037)

## Причина

Имя представления основания данных пусто или имеет значение NULL.

## Действие

Задайте допустимое имя для представления основания данных.

### 4.59 Представление основания данных с именем «{0}» уже существует. (SLS 12038)

## Причина

Имя представления основания данных уже используется.

## Действие

Используйте уникальные имена для каждого представления основания данных.

### 4.60 Имя параметра не может быть пустым или иметь значение NULL. (SLS 12039)

## Причина

Имя параметра пусто или имеет значение NULL.

## Действие

Задайте допустимое имя параметра.

### 4.61 Параметр с именем «{0}» уже существует. (SLS 12040)

## Причина

Имя параметра уже используется.



## Действие

Задайте уникальное имя для каждого параметра.

**4.62** Вопрос для параметра "{0}" не может иметь значение NULL или быть пустым.  
(SLS 12041)

## Причина

Вопрос для параметра имеет значение NULL или является пустым.

## Действие

Задайте допустимый вопрос для параметра.

**4.63** Параметр «{0}» может быть связан только со списком значений. (SLS 12042)

## Причина

Параметр не связан со списком значений.

## Действие

Свяжите параметр со списком значений.

**4.64** Параметр «{0}» может быть связан только со списком значений, измерением или атрибутом. (SLS 12043)

## Причина

Параметр не связан со списком значений, измерением или атрибутом.

## Действие

Свяжите параметр со списком значений, измерением или атрибутом.

**4.65** Значение ответа "{0}" для параметра "{1}" не соответствует типу данных "{2}". (SLS 12044)

## Причина

Значение ответа имеет непредвиденный тип.

## Действие

Задайте значение ответа с требуемым типом данных.

**4.66** Список значений с именем «{0}» уже существует. (SLS 12045)

## Причина

Недопустимый спецификатор.

## Действие

Задайте допустимый спецификатор, зарегистрированный в источниках основания данных.

**4.67** Столбец "{0}" из списка значений "{1}" нельзя переместить из списка значений "{2}". (SLS 12047)

## Причина

Недопустимый спецификатор.

## Действие

Задайте допустимый спецификатор, зарегистрированный в источниках основания данных.

**4.68** Столбец с именем «{0}» из списка значений «{1}» уже существует. (SLS 12048)

## Причина

Дублирующийся столбец списка значений.

## Действие

Проверьте столбцы списка значений.

**4.69** Значение ответа для параметра «{0}» должно иметь тип «{1}». (SLS 12049)

## Причина

Значение ответа имеет недопустимый тип.

## Действие

Задайте допустимый тип значения ответа.

**4.70** Значение ответа для параметра "{0}" не может быть NULL. (SLS 12050)

## Причина

Значение ответа для параметра равно NULL.

## Действие

Задайте допустимое значение ответа для параметра.

**4.71** Имя списка значений не может быть пустым или иметь значение NULL. (SLS 12051)

## Причина

Имя списка значений пусто или имеет значение NULL.

## Действие

Задайте допустимое имя списка значений.

**4.72** Ключевой столбец "{0}" не существует в списке значений "{1}". (SLS 12052)

## Причина

Ключевой столбец списка значений не принадлежит списку значений.

## Действие

Задайте в качестве ключевого столбца столбец из списка значений.

**4.73** Столбец "{0}" из списка значений "{1}" не может использоваться в качестве собственного ключевого столбца. (SLS 12053)

## Причина

Столбец используется в качестве собственного ключевого столбца.

## Действие

Задайте другой столбец в качестве ключевого.

**4.74** Список значений "{0}" не может иметь время ожидания выполнения запроса меньше нуля или больше 99999999. (SLS 12054)

## Причина

Время ожидания выполнения запроса меньше нуля или больше 99999999.

## Действие

Задайте допустимое время ожидания выполнения запроса.

**4.75** Список значений "{0}" не может иметь максимальное число строк меньше нуля или больше 99999999. (SLS 12055)

## Причина

Максимальное число строк меньше нуля или больше 99999999.

## Действие

Задайте максимальное число строк.

**4.76** Измерение "{0}" не существует в списке значений "{1}". (SLS 12056)

## Причина

Список значений содержит неизвестное измерение.

## Действие

Задайте допустимое измерение для списка значений.

**4.77** Список значений «{0}» не принадлежит основанию данных. (SLS 12057)

## Причина

Список значений не принадлежит основанию данных.

## Действие

Задайте список значений для основания данных.

**4.78** Список значений «{0}» не принадлежит бизнес-уровню. (SLS 12058)

## Причина

Список значений не принадлежит бизнес-уровню.

## Действие

Задайте список значений для бизнес-уровня.

**4.79** Скрытый столбец "{0}" из списка значений "{1}" нельзя использовать в качестве связанного списка значений. (SLS 12059)

## Причина

Скрытый столбец используется в качестве связанного списка значений.

## Действие

Используйте отображаемый столбец в качестве связанного списка значений.

**4.80** Имя столбца в списке значений "{0}" не может иметь значение NULL или быть пустым. (SLS 12060)

## Причина

Имя столбца имеет значение NULL или пусто.

## Действие

Задайте допустимое имя столбца.

**4.81** Элемент "{0}" с типом "{1}" не может несколько раз встречаться в папке "{2}". (SLS 12061)

## Причина

Элемент дублируется в указанной папке.

## Действие

Удалите дублирующиеся элементы.

**4.82** Выражение SQL для списка значений "{0}" не может иметь значение NULL. (SLS 12062)

### Причина

Выражение SQL не может иметь значение NULL.

### Действие

Задайте допустимое выражение SQL.

**4.83** Неверное выражение SQL "{0}" для списка значений "{1}". (SLS 12063)

### Причина

Неверное выражение SQL.

### Действие

Задайте верное выражение SQL.

**4.84** Измерение «{0}» дублируется в списке значений «{1}». (SLS 12064)

### Причина

В списке значений присутствуют дублирующиеся измерения.

### Действие

Удалите дублирующиеся измерения.



## **4.85** Недопустимый тип списка значений, связанного с параметром «{0}». (SLS 12065)

### **Причина**

Недопустимый тип списка значений.

### **Действие**

Задайте список значений допустимого типа.

## **4.86** Имя бизнес-объекта не может быть пустым или иметь значение NULL. (SLS 12066)

### **Причина**

Имя бизнес-объекта пусто или имеет значение NULL.

### **Действие**

Задайте допустимое имя бизнес-объекта.

## **4.87** Иерархическое значение ответа для подсказки «{0}» должно иметь глубину столбца для связанного списка значений не менее {1} уровн. (SLS 12067)

### **Причина**

Значение ответа имеет недопустимое число уровней.

### **Действие**

Задайте значение ответа с требуемым числом уровней.

**4.88** При оценке выражения SQL «{0}» для списка значений «{1}» произошла ошибка.  
Проверьте синтаксис выражения SQL. (SLS 12068)

### Причина

Неверное выражение SQL.

### Действие

Задайте допустимое выражение SQL.

**4.89** Произошла ошибка при оценке выражения запроса "{0}" для списка значений "{1}". Проверьте синтаксис выражения XML. (SLS 12068)

### Причина

Недопустимое выражение XML.

### Действие

Задайте допустимое выражение XML.

**4.90** Имя пути навигации не может быть пустым или иметь значение NULL. (SLS 12069)

### Причина

Имя пути навигации пусто или имеет значение NULL.

### Действие

Задайте допустимое имя пути навигации.

## **4.91** Путь навигации с именем "{0}" уже существует. (SLS 12070)

### **Причина**

Путь навигации с таким именем уже существует.

### **Действие**

Задайте уникальное имя пути навигации.

## **4.92** Измерение "{0}" для пути навигации "{1}" не принадлежит бизнес-уровню и было удалено. (SLS 12071)

### **Причина**

Имя пути навигации содержит неизвестное измерение.

### **Действие**

Задайте допустимое измерение в пути навигации.

## **4.93** Нельзя удалить объединенную таблицу "{0}". (SLS 12072)

### **Причина**

Объединенная таблица удалена из основания данных.

### **Действие**

Отмените операцию удаления.

**4.94** Имя и описание объединенной таблицы "{0}" нельзя изменить. (SLS 12073)

### Причина

Изменены некоторые данные в объединенной таблице.

### Действие

Отмените операцию изменения.

**4.95** Столбцы объединенной таблицы "{0}" нельзя изменить. (SLS 12074)

### Причина

Изменены некоторые столбцы в объединенной таблице.

### Действие

Отмените операцию изменения.

**4.96** Свойство "{0}" объекта "{1}" не может иметь значение NULL. (SLS 12075)

### Причина

Изменены некоторые столбцы в объединенной таблице.

### Действие

Отмените операцию изменения.

**4.97** Значение свойства "{0}" объекта "{1}" не может быть пустым. (SLS 12075)

### Причина

Изменены некоторые столбцы в объединенной таблице.

### Действие

Отмените операцию изменения.

**4.98** Нельзя добавить в "{0}" свойство скрипта запроса с именем, которое имеет значение NULL или является пустым. (SLS 12076)

### Причина

Дополнительное свойство имеет пустое имя.

### Действие

Задайте допустимое имя для дополнительного свойства.

**4.99** Свойство скрипта запроса «{0}» уже существует в «{1}». (SLS 12077)

### Причина

Существует другое дополнительное свойство с таким именем.

### Действие

Задайте уникальное имя для каждого дополнительного свойства.

**4.100** Логическое свойство скрипта запроса «{0}» имеет значение «{1}», которое недопустимо в «{2}». Свойство должно иметь значение «Да» или «Нет» (без учета регистра). (SLS 12078)

### Причина

Дополнительное свойство имеет пустое имя.

### Действие

Задайте допустимое имя для дополнительного свойства.

**4.101** Целочисленное свойство скрипта запроса «{0}» имеет значение «{1}», которое недопустимо в «{2}». Оно должно содержать только цифры. (SLS 12079)

### Причина

Существует другое дополнительное свойство с таким именем.

### Действие

Задайте уникальное имя для каждого дополнительного свойства.

**4.102** Свойство скрипта запроса "{0}" не может иметь значение NULL в "{1}". (SLS 12080)

### Причина

Существует другое дополнительное свойство с таким именем.

## Действие

Задайте уникальное имя для каждого дополнительного свойства.

**4.103** Предварительно определенное свойство скрипта запроса "{0}" нельзя удалить в "{1}". (SLS 12081)

## Причина

Существует другое дополнительное свойство с таким именем.

## Действие

Задайте уникальное имя для каждого дополнительного свойства.

**4.104** Недопустимая часть фильтра «{0}». (SLS 12082)

## Причина

Недопустимая часть фильтра.

## Действие

Задайте допустимую часть фильтра.

**4.105** Недопустимая спецификация запроса к списку значений «{0}», основанному на бизнес-запросе. (SLS 12083)

## Причина

Недопустимая спецификации запроса.

## Действие

Задайте допустимую спецификацию запроса.

**4.106** Это свойство доступно только для чтения (SLS 12084).

## Причина

Попытка редактировать свойство, доступное только для чтения.

## Действие

Редактирование этого свойства не допускается.

**4.107** В этом местоположении репозитория «{0}» уже существует ресурс. (SLS 13002)

## Причина

Опубликованный ресурс уже существует в указанном местоположении.

## Действие

Опубликованный ресурс уже существует в указанном местоположении репозитория. Чтобы удалить опубликованную версию, используйте метод publish сервиса CmsResourceService, присвоив параметру overwrite значение true.

**4.108** Не удастся загрузить "{0}" из-за отсутствующей зависимости "{1}". (SLS 13003)

## Причина

Не удастся загрузить ресурс из-за отсутствующей зависимости.



## Действие

Обеспечьте доступность зависимости.

**4.109** Не удастся загрузить защищенное соединение "{0}" из репозитория. (SLS 13004)

## Причина

Не удастся загрузить защищенное соединение из репозитория.

## Действие

Проверьте наличие соединения в репозитории.

**4.110** Соединение «{0}» должно быть защищенным. (SLS 13005)

## Причина

Соединение, на которое указывает ссылка, не защищено. Это действие не может быть выполнено с использованием незащищенного соединения.

## Действие

Используйте защищенное соединение.

**4.111** Локальная публикация юниверса с несколькими источниками "{0}" запрещена. (SLS 13006)

## Причина

Локальная публикация юниверса с несколькими источниками запрещена.

## Действие

**4.112** Локальная публикация юниверса «{0}» с ярлыком соединения «{1}» запрещена.  
(SLS 13007)

## Причина

Локальная публикация юниверса с ярлыком соединения запрещена.

## Действие

Измените соединение юниверса на локальное незащищенное.

**4.113** Отсутствуют права. У вас нет прав на выполнение этого действия: «{0}» (SLS 15000)

## Причина

Отсутствуют права. У пользователя нет прав на выполнение этого действия.

## Действие

Убедитесь, что в Central Management Console пользователю присвоены соответствующие права.

**4.114** Отозвано право на загрузку для соединения «{0}». (SLS 15001)

## Причина

Отозвано право на загрузку для соединения.

## Действие

В Central Management Console убедитесь, что для пользователя было надлежащим образом активировано право на загрузку для соединения.

**4.115** Неизвестный драйвер соединения «{0}». Используйте другой драйвер соединения. (SLS 16000)

## Причина

Неизвестный драйвер соединения.

## Действие

Обеспечьте доступ к существующему драйверу соединения или выберите другой.

**4.116** Произошла ошибка при получении списка драйверов соединения в «{0}». (SLS 16002)

## Причина

Не удалось восстановить список драйверов соединения.

## Действие

Проверьте драйверы соединения.

**4.117** Соединение недоступно. (SLS 16003)

## Причина

Соединение недоступно.

## Действие

Обеспечьте доступность соединения.

**4.118** Неизвестный параметр соединения «{0}». Используйте допустимый параметр.  
(SLS 16005)

## Причина

Неизвестный параметр соединения.

## Действие

Используйте допустимый параметр соединения.

**4.119** Недопустимое значение «{0}» для параметра соединения «{1}». (SLS 16006)

## Причина

Недопустимое значение для параметра соединения.

## Действие

Используйте допустимое значение для параметра соединения.

**4.120** Произошла ошибка при установке параметра «{0}» в «{1}» (SLS 16007)

## Причина

Не удалось задать параметр.

## Действие

Проверьте значение параметра.

### 4.121 Недопустимый путь соединения «{0}». (SLS 16008)

## Причина

Для соединения определен недопустимый путь.

## Действие

Проверьте путь соединения.

### 4.122 Не удастся считать параметр "{0}". (SLS 16009)

## Причина

Попытка считать параметр, недоступный для чтения.

## Действие

Убедитесь, что параметр доступен для чтения.

### 4.123 Не удастся изменить параметр "{0}". (SLS 16010)

## Причина

Попытка изменить параметр, недоступный для записи.

## Действие

Убедитесь, что параметр доступен для записи.

**4.124** Соединение "{0}" не прошло тестирование по следующей причине: "{1}". (SLS 16012)

## Причина

Сбой при тестировании соединения.

## Действие

Проверьте соединение и повторите его тестирование.

**4.125** Соединение "{0}" должно принадлежать тому же репозиторию CMS, что и другие соединения, используемые основанием данных с несколькими источниками "{1}". (SLS 16013)

## Причина

Некоторые соединения для юниверса с несколькими источниками принадлежат другому репозиторию CMS.

## Действие

Убедитесь, что все соединения принадлежат одному репозиторию CMS.

**4.126** Основание данных "{0}" должно быть соединено как минимум с одним соединением. (SLS 16014)

### Причина

Для основания данных не задано соединение.

### Действие

Задайте соединение для основания данных.

**4.127** Чтобы использоваться в основании данных с несколькими источниками, соединение "{0}" должно быть развернуто на сервере запросов Data Federator. (SLS 16015)

### Причина

Соединение основания данных с несколькими источниками не развернуто.

### Действие

Разверните соединение с сервером запросов Data Federator.

**4.128** Неизвестный бизнес-объект «{0}» с идентификатором «{1}». Используйте допустимый бизнес-объект. (SLS 16016)

### Причина

Бизнес-объект не принадлежит универсу.

## Действие

Проверьте бизнес-объект.

### 4.129 Недопустимый путь юниверса «{0}». (SLS 17001)

## Причина

Недопустимый путь юниверса.

## Действие

Проверьте путь юниверса.

### 4.130 Идентификатор репозитория «{0}» не является допустимым или имеет неподдерживаемый тип. Поддерживаются только ресурсы типа UNX. (SLS 17002)

## Причина

Поддерживаются только юниверсы типа UNX.

## Действие

Проверьте идентификатор юниверса UNX.

### 4.131 Основание данных не содержит таблицу «{0}». Исправьте имя таблицы. (SLS 18001)

## Причина

В основании данных отсутствует таблица с указанным именем.



## Действие

Проверьте имя таблицы.

**4.132** Недопустимый оператор `WHERE`. Он не может быть пустым или иметь значение `NULL`. (SLS 18003)

## Причина

Недопустимый оператор `WHERE`.

## Действие

Проверьте выражение оператора `WHERE`.

**4.133** Недопустимое имя профиля «{0}». (SLS 18004)

## Причина

Недопустимое имя профиля.

## Действие

Проверьте имя профиля.

**4.134** Недопустимое имя пользователя или группы «{0}». (SLS 18005)

## Причина

Недопустимое имя пользователя или группы.

## Действие

Проверьте имя пользователя или группы.

**4.135** Несколько таблиц имеют одинаковые имена: «{0}». Используйте другое имя.  
(SLS 18006)

## Причина

Некоторые таблицы имеют конфликтующие имена.

## Действие

Проверьте имена таблиц.

**4.136** Несколько столбцов с одинаковым именем «{1}» в таблице «{0}». Используйте другое имя. (SLS 18007)

## Причина

Несколько столбцов таблицы имеют одинаковые имена.

## Действие

Задайте уникальные имена для каждого столбца таблицы.

**4.137** Недопустимое выражение соединения «{0}». Возможно, оно пусто или дублируется. (SLS 18008)

#### Причина

Недопустимое выражение соединения.

#### Действие

Проверьте выражение соединения.

**4.138** Не найдена дополнительная таблица: "{0}". (SLS 18009)

#### Причина

Не найдена дополнительная таблица.

#### Действие

Проверьте наличие дополнительных таблиц.

**4.139** Дополнительная таблица зарегистрирована более одного раза: «{0}». (SLS 18010)

#### Причина

Дублируется дополнительная таблица.

#### Действие

Убедитесь, что все дополнительные таблицы являются уникальными.

**4.140** В производной таблице «{0}» используется недопустимое выражение «{1}». Исправьте выражение. (SLS 18011)

### Причина

Недопустимое выражение в производной таблице.

### Действие

Проверьте выражение в производной таблице.

**4.141** Неизвестное представление бизнес-уровня: «{0}». (SLS 18012)

### Причина

Представление бизнес-уровня не принадлежит бизнес-уровню.

### Действие

Проверьте имя представления бизнес уровня.

**4.142** Соединение «{0}» не должно дублироваться во включенных соединениях контекста «{1}». (SLS 18013)

### Причина

Соединение дублируется в списке включенных соединений.

### Действие

Обеспечьте уникальность каждого соединения.

**4.143** Соединение "{0}" не должно дублироваться в исключенных соединениях контекста "{1}". (SLS 18014)

### Причина

Соединение дублируется в списке включенных соединений.

### Действие

Обеспечьте уникальность каждого соединения.

**4.144** Объединение "{0}" не может одновременно входить в списки включенных и исключенных объединений для контекста "{1}". (SLS 18015)

### Причина

Объединение одновременно входит в списки включенных и исключенных объединений.

### Действие

Удалите объединение из одного из этих списков.

**4.145** Профиль с именем «{0}» уже существует. (SLS 18016)

### Причина

В репозитории уже существует профиль с таким именем.

### Действие

Проверьте имя профиля и замените его.

## **4.146** Имя профиля "{0}" не существует. (SLS 18016)

### **Причина**

В репозитории не существует это имя профиля.

### **Действие**

Измените имя профиля или создайте новый профиль.

## **4.147** Профиль «{0}» не привязан к юниверсу. (SLS 18017)

### **Причина**

Профиль безопасности не привязан к юниверсу.

### **Действие**

Прежде чем отменить привязку профиля безопасности, необходимо привязать его к юниверсу.

## **4.148** Профиль «{0}» уже привязан к юниверсу. (SLS 18018)

### **Причина**

Профиль безопасности привязан к юниверсу.

### **Действие**

Прежде чем привязать профиль безопасности, необходимо отменить его привязку к юниверсу.

**4.149** Профиль «{0}» недоступен для использования после последней очистки. (SLS 18019)

### Причина

Профиль безопасности недоступен для использования после очистки.

### Действие

Повторно создайте профиль безопасности после очистки.

**4.150** Соединение, извлеченное из репозитория «{0}», не определено в юниверсе. (SLS 19000)

### Причина

Соединение, извлеченное из репозитория, не определено в юниверсе.

### Действие

Выберите другое соединение, определенное в юниверсе.

**4.151** Не удастся присвоить соединение "{0}" юниверсу с несколькими источниками "{1}". Используйте метод `changeUniverseConnections`. (SLS 19001)

### Причина

Невозможно присвоить соединение юниверсу с несколькими источниками.

## Действие

Используемая функция не подходит для присвоения соединения юниверсу с несколькими источниками. Определите замену соединения, чтобы сопоставить исходное соединение с замещающим.

**4.152** Невозможно заменить реляционное соединение "{0}" соединением SAP BW или SAS "{1}". Замените исходное соединение соединением того же типа. (SLS 19002)

## Причина

Невозможно заменить реляционное соединение соединением SAP BW или SAS.

## Действие

Замените реляционное соединение соединением того же типа.

**4.153** Невозможно заменить реляционное соединение "{0}" соединением OLAP "{1}". (SLS 19003)

## Причина

Невозможно заменить реляционное соединение соединением OLAP.

## Действие

Замените его реляционным соединением.



**4.154** Невозможно заменить соединение SAP BW или SAS "{0}" реляционным соединением "{1}". Замените исходное соединение соединением того же типа. (SLS 19004)

### Причина

Невозможно заменить соединение SAP BW или SAS реляционным соединением.

### Действие

Замените исходное соединение соединением того же типа.

**4.155** Невозможно заменить соединение SAP BW или SAS "{0}" соединением OLAP "{1}". (SLS 19005)

### Причина

Невозможно заменить соединение SAP BW или SAS соединением OLAP.

### Действие

Замените исходное соединение соединением того же типа.

**4.156** Невозможно заменить соединение OLAP "{0}" реляционным соединением "{1}". (SLS 19006)

### Причина

Невозможно заменить соединение OLAP реляционным соединением.

## Действие

Замените его соединением OLAP.

**4.157** Невозможно заменить соединение OLAP "{0}" соединением SAP BW или SAS "{1}".  
(SLS 19007)

## Причина

Невозможно заменить соединение OLAP соединением SAP BW или SAS.

## Действие

Замените его соединением OLAP.

**4.158** Невозможно заменить соединение типа "{0}" соединением типа "{1}". Замените  
исходное соединение соединением того же типа. (SLS 19008)

## Причина

Невозможно заменить соединение SAP BW или SAS соединением другого типа.

## Действие

Замените исходное соединение соединением того же типа.

**4.159** Невозможно заменить соединение OLAP "{0}" соединением BICS "{1}".  
Соединение BICS нельзя использовать в качестве замещающего. (SLS 19009)

### Причина

Невозможно заменить соединение OLAP соединением BICS.

### Действие

Соединение BICS нельзя использовать в качестве замещающего.

**4.160** Соединение "{0}" не существует в репозитории, или отозвано право на просмотр этого соединения. (SLS 19010)

### Причина

Соединение не существует в репозитории, или отозвано право на просмотр этого соединения.

### Действие

Обратитесь к администратору.

**4.161** Замещающее соединение "{0}" уже определено в юниверсе. Выберите новое соединение, которое не было определено в юниверсе. (SLS 19011)

### Причина

Невозможно заменить соединение. Замещающее соединение уже существует в юниверсе.

## Действие

Выберите новое соединение, которое не было определено в юниверсе.

**4.162** Не удается зарегистрировать замещающее соединение "{0}". Уточните у администратора информацию о доступности службы поисковых запросов Data Federator. (SLS 19013)

## Причина

Не удалось зарегистрировать замещающее соединение.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**4.163** Не удалось задать локальное соединение "{0}" для основания данных с несколькими источниками "{1}". (SLS 19014)

## Причина

Не удалось задать локальное соединение.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**4.164** Число записей в карте пути соединения превышает число соединений, определенных в юниверсе «{0}». (SLS 19014)

### Причина

Число записей в карте пути соединения превышает число соединений, определенных в юниверсе.

### Действие

Число записей в карте должно быть меньше числа источников, определенных в юниверсе.

**4.165** Файл юниверса должен иметь расширение UNV. (SLS 20000)

### Причина

Файл юниверса имеет расширение, отличное от UNV.

### Действие

Убедитесь, что файл юниверса имеет расширение UNV.

**4.166** Сбой при преобразовании юниверса «{0}». (SLS 20001)

### Причина

Не удалось преобразовать файл юниверса в формате UNV.

### Действие

Убедитесь, что содержимое и соединение юниверса поддерживаются.

**4.167** Преобразование юниверсов с типом содержимого OLAP не поддерживается. (SLS 20003)

### Причина

Юниверс имеет тип содержимого OLAP.

### Действие

Проверьте тип содержимого юниверса с использованием средства создания юниверсов.

**4.168** Не удастся загрузить локальный ресурс "{0}". (SLS 22000)

### Причина

Не удастся загрузить локальный ресурс.

### Действие

Локальный ресурс недоступен для чтения. Возможно, он поврежден.

**4.169** Не удалось сохранить документ «{0}». (SLS 22001)

### Причина

Не удалось сохранить ресурс.

### Действие

Возможно, сохраняемый ресурс поврежден.

**4.170** Этот метод не поддерживает расширение файла или содержимое "{0}". (SLS 23001)

### Причина

Этот метод не поддерживает расширение файла или содержимое. Метод может быть вызван для файла, который не поддерживает эту операцию.

### Действие

Убедитесь, что действие поддерживается для этого файла.

**4.171** Не удалось загрузить соединение. (SLS 23002)

### Причина

Произошла ошибка при загрузке соединения.

### Действие

Убедитесь, что соединение может быть загружено.

**4.172** В статическом списке значений «{0}» число значений в строке {1} ({2}) меньше числа столбцов ({3}). (SLS 24001)

### Причина

В статическом списке значений число значений в строке меньше числа столбцов.

### Действие

Задайте число значений в строке, соответствующее числу столбцов.

**4.173** В статическом списке значений «{0}» число значений в строке {1} ({2}) больше числа столбцов ({3}). (SLS 24002)

### Причина

В статическом списке значений число значений в строке больше числа столбцов.

### Действие

Задайте число значений в строке, соответствующее числу столбцов.

**4.174** В статическом списке значений "{0}" тип значения номер {1} в строке номер {2} (" {3}") отличается от типа соответствующего столбца (" {4}"). (SLS 24003)

### Причина

В статическом списке значений тип значения строки отличается от типа соответствующего столбца.

### Действие

Задайте для значения строки тип, соответствующий столбцу.

**4.175** В параметре "{0}" тип данных "{1}" для связанного списка значений должен совпадать с типом данных "{2}" параметра. (SLS 24004)

### Причина

В параметре тип данных связанного списка значений отличается от типа его параметра.



## Действие

Задайте тип связанного списка значений, соответствующий типу его параметра.

**4.176** В параметре "{0}" нельзя использовать выбранную поддержку индексирования, поскольку для этого требуется список значений с ключом, а также выборка из списка. (SLS 24005)

## Причина

В параметре нельзя использовать выбранную поддержку индексирования.

## Действие

Задайте список значений с ключом, а также выборку из списка.

**4.177** При оценке выражения SQL для соединения «{0}» произошла ошибка. Проверьте синтаксис выражения SQL. (SLS 24006)

## Причина

Произошла ошибка при оценке выражения SQL для соединения.

## Действие

Проверьте выражение SQL для соединения.

**4.178** Папки не поддерживаются во время навигации при агрегировании. (SLS 24007)

### Причина

Папка присутствует в несовместимых позициях.

### Действие

Удалите папку из несовместимых позиций.

**4.179** Имя таблицы в навигации при агрегировании не может быть пустым или иметь значение NULL. (SLS 24008)

### Причина

Имя таблицы пусто или имеет значение NULL.

### Действие

Задайте допустимое имя таблицы.

**4.180** В таблице "{0}" выражение вычисляемого столбца "{1}" не может иметь значение NULL или быть пустым. (SLS 24009)

### Причина

Выражение вычисляемого столбца имеет значение NULL или пусто.

### Действие

Задайте выражение, которое не имеет значение NULL и не является пустым.

**4.181** В таблице «{0}» выражение «{1}» для вычисляемого столбца «{2}» является недопустимым. Задайте допустимый вычисляемый столбец. (SLS 24010)

### Причина

Вычисляемый столбец содержит недопустимое выражение.

### Действие

Задайте допустимое выражение вычисляемого столбца.

**4.182** Контекст с именем "{0}" уже существует. Присвойте контексту другое имя. (SLS 24011)

### Причина

Нескольким контекстам присвоено одинаковое имя.

### Действие

Задайте разные имена для контекстов.

**4.183** Имя контекста не может иметь значение NULL или быть пустым. (SLS 24012)

### Причина

Имя контекста имеет значение NULL или является пустым.

### Действие

Задайте допустимое имя контекста.

**4.184** Тип данных столбца не может иметь значение NULL или быть пустым. (SLS 24013)

### Причина

Тип данных столбца имеет значение NULL или является пустым.

### Действие

Используйте тип столбца базы данных, отличный от NULL.

**4.185** Объект `DataFederatorSourceInfo` имеет недопустимое краткое имя "{0}".  
Задайте допустимое краткое имя. (SLS 24014)

### Причина

Объект `DataFederatorSourceInfo` имеет недопустимое краткое имя.

### Действие

Задайте допустимое краткое имя.

**4.186** Несколько объектов `DataFederatorSourceInfo` имеют одинаковые краткие имена "{0}". Задайте уникальные краткие имена. (SLS 24015)

### Причина

Несколько объектов `DataFederatorSourceInfo` имеют одинаковые краткие имена.

## Действие

Задайте уникальные краткие имена.

**4.187** В формате "{0}" бизнес-объекта "{1}" цвет должен задаваться в свойстве цвета, а не в свойстве текста. (SLS 24017)

## Причина

Цвет должен задаваться в свойстве цвета формата, а не в свойстве текста.

## Действие

Задайте цвет в соответствующем свойстве объекта формата.

**4.188** Недопустимый идентификатор репозитория «{0}». (SLS 24018)

## Причина

Пользователем предоставлен недопустимый идентификатор.

## Действие

Идентификатор должен входить в состав CUID.

**4.189** CUID «{0}» не является допустимым или имеет неподдерживаемый тип. Поддерживаются только ресурсы типа UNX, UNV и CNX. (SLS 24018)

## Причина

Пользователем предоставлен недопустимый идентификатор CUID.

## Действие

Укажите допустимый CUID.

**4.190** Путь "{0}" не является допустимым, или его тип не поддерживается.  
Поддерживаются только ресурсы типа UNX, UNV и CNX. (SLS 24018)

## Причина

Пользователем предоставлен недопустимый путь.

## Действие

Задайте допустимый путь.

**4.191** Нельзя использовать ресурс "{0}". Поддерживаются только реляционные  
юниверсы с одним источником. (SLS 24019)

## Причина

Юниверсы OLAP и юниверсы с несколькими источниками не поддерживаются.

## Действие

Используйте допустимый ресурс.

**4.192** В юниверсе «{0}» отсутствуют защищенные соединения. (SLS 24020)

## Причина

В юниверсе отсутствуют защищенные соединения.

## Действие

В юниверсе отсутствуют защищенные соединения. Необходимо использовать защищенное соединение (расширение CNS).

**4.193** Базовый юниверс «{0}» уже существует в связанном юниверсе «{1}». (SLS 24021)

## Причина

Не удалось добавить базовый юниверс.

## Действие

Не удалось добавить базовый юниверс. Он уже существует в связанном юниверсе.

**4.194** Базовый юниверс «{0}» не существует в связанном юниверсе «{1}». (SLS 24022)

## Причина

Не удалось удалить базовый юниверс.

## Действие

Не удалось удалить базовый юниверс. Он не существует в связанном юниверсе.

**4.195** Соединение главного юниверса «{0}» отличается от соединения связанного юниверса «{1}». (SLS 24022)

### Причина

Соединение главного юниверса отличается от соединения связанного юниверса.

### Действие

Убедитесь, что главный и связанный юниверсы используют одно соединение. Они могут использовать разные соединения с одним источником данных. Это предупреждающее сообщение.

**4.196** Значения свойств "{0}", унаследованных из главного юниверса "{1}", нельзя изменить. Допускается изменять только свойство "State" объектов "BlItem". (SLS 24023)

### Причина

Не допускается изменять унаследованные свойства, за исключением тех, которые определяют статус объекта.

### Действие

Отмените изменения.

**4.197** Значение свойства "{0}" из "{1}", унаследованного из главного юниверса "{2}", нельзя изменить. Допускается изменять только свойство "State" объектов "BlItem". (SLS 24023)

### Причина

Не допускается изменять унаследованные свойства, за исключением тех, которые определяют статус объекта.



## Действие

Отмените изменения.

**4.198** Значение свойства "{0}" из "{1}", унаследованного из главного юниверса "{2}", нельзя изменить с "{3}" на "{4}". Допускается изменять только свойство "State" объектов "BlItem". (SLS 24023)

## Причина

Не допускается изменять унаследованные свойства, за исключением тех, которые определяют статус объекта.

## Действие

Отмените изменения.

## 5 Сообщения об ошибках веб-служб RESTful (RWS) семантического уровня BI

Сообщения об ошибках веб-служб RESTful семантического уровня BI включают следующее:

Диапазон	Категория
WSR 00080 - WSR 00999	Веб-службы RESTful семантического уровня BI
WSR 02002 - WSR 02005	Веб-службы RESTful семантического уровня BI
WSR 03000 - WSR 03004	Веб-службы RESTful семантического уровня BI
WSR 05000 - WSR 05005	Веб-службы RESTful семантического уровня BI

### 5.1 WSR 00080 - WSR 00999

#### 5.1.1 Документ ({0}) не существует или недоступен при вашем профиле безопасности. (WSR 00080)

##### Причина

Не удалось найти указанный документ. Ресурс не существует или у вас нет прав на его просмотр.

##### Действие

Обратитесь к системному администратору.

#### 5.1.2 Непредвиденная ошибка. (WSR 00999)

##### Причина

Произошла внутренняя ошибка.

## Действие

Обратитесь к системному администратору.

## 5.2 WSR 02000 - WSR 02005

### 5.2.1 Недопустимый ид. запроса: {0}. (WSR 02000)

#### Причина

Недопустимый идентификатор запроса.

#### Действие

Проверьте правильность отправки спецификации запроса.

### 5.2.2 Отсутствует элемент спецификации запроса. (WSR 02002)

#### Причина

Недопустимая спецификация запроса.

#### Действие

Проверьте правильность определения спецификации запроса XML.

### 5.2.3 Недопустимая версия спецификации запроса: {0}. (WSR 02003)

## Причина

Недопустимая версия спецификации запроса.

## Действие

Задайте для спецификации запроса XML версию 1.0.

### 5.2.4 Недопустимый оператор сравнения: "{0}". (WSR 02004)

## Причина

Недопустимый оператор сравнения в запросе.

## Действие

См. *Руководство пользователя SDK веб-служб SAP BusinessObjects RESTful для Web Intelligence и семантического уровня BI* для выбора поддерживаемого оператора сравнения для запроса.

### 5.2.5 Недопустимый тип корреляции: "{0}". (WSR 02005)

## Причина

Недопустимый тип корреляции.

## Действие

См. *Руководство пользователя SDK веб-служб SAP BusinessObjects RESTful для Web Intelligence и семантического уровня BI* для выбора поддерживаемого типа корреляции.

## 5.3 WSR 03000 - WSR 03004

### 5.3.1 Повторяющийся параметр запроса: {0}. (WSR 03000)

#### Причина

Обнаружен повторяющийся параметр запроса.

#### Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP.

### 5.3.2 Неподдерживаемый параметр запроса: {0}. (WSR 03001)

#### Причина

Параметр запроса не поддерживается.

#### Действие

См. *Руководство пользователя SDK веб-служб SAP BusinessObjects RESTful для Web Intelligence и семантического уровня BI* для выбора поддерживаемого параметра запроса.

### 5.3.3 Необходимо задать параметр запроса "{0}". (WSR 03002)

#### Причина

Параметр запроса отсутствует.

#### Действие

Должен быть задан обязательный параметр запроса.

**5.3.4** Недопустимое значение параметра запроса "{0}": "{1}". Требуется логическое значение (true/false). (WSR 03003)

### Причина

Недопустимое значение параметра запроса.

### Действие

Значением параметра запроса должно быть true или false.

**5.3.5** Недопустимое значение параметра запроса "{0}": "{1}". Требуется целое значение. (WSR 03004)

### Причина

Недопустимое значение параметра запроса.

### Действие

Значением параметра запроса должно быть целое число.

## 5.4 WSR 05000 - WSR 05005

**5.4.1** Недопустимый ид. потока: {0}. (WSR 05000)

### Причина

Недопустимый идентификатор потока данных.

### Действие

Выберите правильный идентификатор потока данных.

### **5.4.2** Доступно строк: {0}. (WSR 05001)

#### **Причина**

Значение параметра пропуска запроса выше числа извлеченных строк или равно ему.

#### **Действие**

Задайте правильное значение пропуска в запросе URL потока данных.

### **5.4.3** Недопустимое имя записи контента: {0}. (WSR 05002)

#### **Причина**

Недопустимое имя записи контента.

#### **Действие**

Задайте правильное имя потока данных в запросе URL потока данных.

### **5.4.4** Недопустимый индекс строки: {0}. (WSR 05003)

#### **Причина**

Индекс строки находится вне потока данных.

#### **Действие**

Выберите корректный индекс строки из диапазона потока данных.

**5.4.5** Фильтр ранжирования без уровня и подсказки является недопустимым. Добавьте недостающие сведения. (WSR 05004)

### **Причина**

Фильтр ранжирования является недопустимым, так как отсутствуют и уровень, и подсказка.

### **Действие**

Добавьте в фильтр ранжирования уровень или подсказку.

**5.4.6 The analytical function {0} is invalid. Please use a valid function in the ranking filter. (WSR 05005)**

### **Причина**

Недействительный фильтр ранжирования из-за использования недопустимой аналитической функции.

### **Действие**

Введите допустимую аналитическую функцию.



## 6 Сообщения об ошибках серверов BIP (FWR)

К сообщениям серверов BIP (FWR) относятся следующие категории сообщений об ошибках:

Диапазон	Категория
FWR 00000 – 00999	Серверы BIP (FWR)
FWR 100001 – 100002	Серверы BIP (FWR)

### 6.1 FWR 000001-000007

#### 6.1.1 \_a\_Возникла внутренняя ошибка. Обратитесь к системному администратору. (FWR 000001)\_z\_

##### Причина

Произошла внутренняя ошибка.

##### Действие

Обратитесь к системному администратору.

#### 6.1.2 \_a\_У свойства {0} отсутствует значение. (FWR 000002)\_z\_

##### Причина

Значение указанного свойства отсутствует.

##### Действие

Обратитесь к системному администратору.

### **6.1.3** \_a\_Свойство {0} имеет недопустимое значение {1}. (FWR 000003)\_z\_

#### **Причина**

Значение указанного свойства является недопустимым.

#### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

### **6.1.4** \_a\_Аргумент {0} имеет недопустимое значение {1}. (FWR 000004)\_z\_

#### **Причина**

Указанный аргумент имеет недопустимое значение.

#### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

### **6.1.5** \_a\_Во время десериализации объекта произошла ошибка. (FWR 000005)\_z\_

#### **Причина**

Не удалось десериализовать объект.

#### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

### **6.1.6** \_a\_Произошла внутренняя ошибка при сериализации свойства {0}. (FWR 000006)\_z\_

#### **Причина**

Не удалось сериализовать свойство.

#### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

### **6.1.7** \_a\_Значение для {0} должно попадать в диапазон от {1} до {2}. (FWR 000007)\_z\_

#### **Причина**

Значение свойства конфигурации вне допустимого диапазона.

#### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

## **6.2 FWR 100001-100002**

### **6.2.1** Внутренняя ошибка. Обратитесь к системному администратору. (FWR 100001)

#### **Причина**

Произошла внутренняя ошибка.

#### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

**6.2.2** Ошибка: недостаточно памяти. Обратитесь к системному администратору. (FWR  
100002)

### **Причина**

В системе закончилась свободная память.

### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

## 7 Сообщения об ошибках Crystal Reports Server (CRS)

Crystal Reports Server (CRS) поддерживает следующие сообщения об ошибках:

Диапазон	Категория
CRS 200001 – CRS 200005	Ошибки Crystal Reports Server
CRS 300001 – CRS 300024	Ошибки Crystal Reports Server

### 7.1 CRS 200001 - CRS 200005

#### 7.1.1 Внутренняя ошибка. Обратитесь к системному администратору. (CRS 200001)

##### Причина

Произошла внутренняя ошибка.

##### Действие

Обратитесь к системному администратору.

#### 7.1.2 Ошибка: недостаточно памяти. Обратитесь к системному администратору. (CRS 200002)

##### Причина

Нехватка памяти в системе.

## Действие

Обратитесь к системному администратору.

**7.1.3** Ошибка запроса в связи с отсутствием у пользователя прав на следующее действие: {0}. (CRS 200003)

## Причина

Недостаточно прав пользователя.

## Действие

Обратитесь к системному администратору.

**7.1.4** Обнаружено неподдерживаемое изменение времени выполнения. Не удастся добавить пользовательский контекст во время выполнения. (CRS 200004)

## Причина

Неподдерживаемое изменение времени выполнения.

## Действие

Обратитесь к системному администратору.

**7.1.5** Невозможно выполнить развертку. (CRS 200004) (CRS 200005)

## Причина

Невозможно выполнить развертку.

## Действие

Попробуйте выбрать другое расположение для выполнения развертки.

## 7.2 CRS 300001 - CRS 300024

### 7.2.1 Внутренняя ошибка. Обратитесь к системному администратору. (CRS 300001)

#### Причина

Произошла внутренняя ошибка.

#### Действие

Обратитесь к системному администратору.

### 7.2.2 {0} (CRS 300002)

#### Причина

Ошибка при создании кода.

#### Действие

Обратитесь к системному администратору.

### 7.2.3 {0} (CRS 300003)

#### Причина

Вызвано исключение отчета.

## Действие

Обратитесь к системному администратору.

### 7.2.4 Ошибка при записи экспортированного отчета на диск. (CRS 300004)

## Причина

Ошибка при записи экспортированного отчета на диск.

## Действие

Обратитесь к системному администратору.

### 7.2.5 Ошибка при установлении связи с ВОЕ: {0} (CRS 300005)

## Причина

Ошибка при установлении связи с ВОЕ.

## Действие

Обратитесь к системному администратору.

### 7.2.6 Сбой при обработке пакетного задания области. (CRS 300006)

## Причина

Сбой при обработке пакетного задания области.

## Действие

Обратитесь к системному администратору.



## **7.2.7** Сбой обработки предупреждения глобального правила доставки. (CRS 300007)

### **Причина**

Сбой обработки предупреждения глобального правила доставки.

### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

## **7.2.8** Не удастся доставить документ в место назначения. (CRS 300008)

### **Причина**

Не удастся доставить документ в место назначения.

### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

## **7.2.9** Невозможно найти целевое поле персонализации: {0} в отчете. (CRS 300009)

### **Причина**

Невозможно найти целевое поле персонализации.

### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

**7.2.10** Не удается отобразить значение профиля ВОЕ в нестроковое поле параметра:  
{0} (CRS 300010)

### Причина

Не удалось сопоставить значение профиля ВОЕ для нестрокового поля параметра.

### Действие

Убедитесь, что значение профиля ВОЕ сопоставлено с нестроковым полем параметра.

**7.2.11** Не удается отобразить выражение профиля в поле параметра: {0} (CRS 300011)

### Причина

Не удалось отобразить выражение профиля в поле параметра.

### Действие

Обратитесь к системному администратору.

**7.2.12** Поля параметров: {0} являются обязательными. Необходимо задать значение.  
(CRS 300012)

### Причина

Некоторые поля параметров являются обязательными.

### Действие

Обязательные параметры должны содержать значения.

### **7.2.13** Поля параметров: {0} не могут содержать несколько значений. (CRS 300013)

#### **Причина**

Некоторые поля параметров содержат слишком много значений.

#### **Действие**

Уменьшите число значений в параметре.

### **7.2.14** Поля параметров: {0} используются и являются обязательными. (CRS 300014)

#### **Причина**

Некоторые поля параметров не содержат значений.

#### **Действие**

Укажите значения для параметров.

### **7.2.15** Поля параметров: {0} не могут содержать неопределенные значения. (CRS 300015)

#### **Причина**

Некоторые поля параметров не могут содержать неопределенные значения.

#### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

**7.2.16** Документ источника публикации не содержит сохраненных данных, которые являются обязательными. (CRS 300016)

### Причина

Документ источника публикации не содержит сохраненных данных.

### Действие

Убедитесь, что исходный документ содержит сохраненные данные.

**7.2.17** Невозможно преобразовать тип значения профиля в тип поля отчета для поля {0} (CRS 300017)

### Причина

Сбой преобразования типов.

### Действие

Обратитесь к системному администратору.

**7.2.18** Персональная настройка параметров данных: {0} может привести к снижению производительности, поскольку способно вызывать отдельное обновление БД для каждого получателя. (CRS 300018)

### Причина

Выполнение персональной настройки параметра данных привело к обновлению данных.

### Действие

Для повышения производительности не выполняйте персональную настройку параметров данных.

**7.2.19** Не удается выполнить персональную настройку параметров булевой группы: {0}.  
Персональная настройка параметра в булевой группе не поддерживается. (CRS 300019)

### Причина

Не удалось выполнить персональную настройку параметров булевой группы.

### Действие

Персональная настройка параметра в булевой группе не поддерживается.

**7.2.20** У пользователя нет прав на печать документа. (CRS 300020)

### Причина

У пользователя нет прав для печати документа.

### Действие

Обратитесь к системному администратору.

**7.2.21** Пользователь не имеет прав на загрузку документов, его права ограничены планированием в местоположение Enterprise по умолчанию и местоположение входящих. (CRS 300021)

### Причина

У пользователя нет прав для загрузки документа.

### Действие

Обратитесь к системному администратору.

## **7.2.22** Сбой при планировании многоязыкового отчета. (CRS 300022)

### **Причина**

Сбой при планировании многоязыкового отчета.

### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

## **7.2.23** Не удалось инициировать предупреждение в отчете. (CRS 300023)

### **Причина**

Не удалось инициировать предупреждение.

### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

## **7.2.24** Не удалось выполнить публикацию, поскольку документ построен на основе семантического уровня безопасности пользователя, а в публикации не используется режим пакетной передачи на каждого получателя. (CRS 300024)

### **Причина**

Отчет Crystal построен на основе семантического уровня безопасности пользователя, а в публикации не используется режим пакетной передачи на каждого получателя.

### **Действие**

Переключитесь в режим пакетной передачи на каждого получателя.

## 8 Сообщения об ошибках доступа к данным

Сообщения об ошибках доступа к данным включают следующие категории:

- Сообщения об ошибках базы данных (DA)
- Сообщения об ошибках поставщика данных (DMA)
- Сообщения об ошибках файлов (DPP)
- Сообщения об ошибках соединений (DPQ)
- Сообщение об ошибках хранимых процедур (DPS)
- Сообщения об ошибках SQL (QPF)
- Сообщения об ошибках серверов (DWZ)
- Сообщения об ошибках SQL-запросов (QP)
- Сообщения об ошибках поставщика данных (VBA)

### 8.1 Сообщения об ошибках поставщика данных (DMA)

Подобные сообщения включают в себя следующие диапазоны и категории:

Диапазон	Категория
DMA0002 – DMA 0008	Поставщик данных

#### 8.1.1 Неверное имя иерархии (DMA0002).

##### Причина

Это сообщение отображается при попытке присвоить иерархии имя, которое уже носит существующая иерархия.

##### Действие

Присвойте новой иерархии уникальное имя.

## 8.1.2 Сбой экспорта! (DMA0005)

### Причина

Данное сообщение отображается в результате ошибки после выбора одного из следующих параметров экспорта файла.

- Экспорт в локальный формат файла. В случае с экспортом в файл dBase или Excel произошла основная ошибка экспорта, которая, возможно, была вызвана недоступными целевыми файлами, внутренней ошибкой Microsoft DAO (например, отсутствие драйвера ISAM) или нехваткой места на диске.  
В случае экспорта в текстовый файл, произошла основная ошибка экспорта, которая, возможно, была вызвана недоступными целевыми файлами или нехваткой места на диске.
- Копирование в DDE. При экспорте файла в DDE (буфер обмена Windows) произошла основная ошибка экспорта, которая, вероятно, была вызвана из-за недостатка памяти.
- Экспорт в СУРБД. При экспорте через соединение BusinessObjects произошла основная ошибка экспорта, которая, возможно, была вызвана неисправной конфигурацией или подключением программного обеспечения среднего яруса, отключением сервера базы данных, или отсутствием полномочий у пользователя на изменение существующей таблицы в базе данных, обозначенной данным соединением. При [экспорте в СУРБД](#) данное сообщение об ошибке следует за сообщением, сгенерированным в программном обеспечении среднего яруса, где содержатся более определенные сведения.

### Действие

Необходимо проверить выбранный для экспорта параметр, а потом выполнить соответствующие шаги.

Если параметр проверен,	то
выполните экспорт в локальный файл	убедитесь, что целевые файлы доступны, и на диске достаточно свободного места. Если соблюдены оба условия, начните поиск внутренней ошибки Microsoft DAO, например отсутствие драйвера ISAM.
Копирование в DDE	убедитесь, что на диске достаточно свободного места.
Экспорт в СУРБД	в предыдущем сообщении об ошибке (программное обеспечение среднего яруса) будет представлено больше подробных сведений.



## Причина

Предпринята попытка экспорта данных из BusinessObjects в Microsoft Excel. Однако в данных содержатся объекты с именами, состоящими из определенных символов, у которых есть определенное значение в Microsoft Excel.

## Действие

При экспорте данных выполните следующие действия.

1. Вместо параметра *Экспорт в локальный файл* выберите *Копирование в DDE*. Это позволит копировать данные в буфер обмена Microsoft Windows.
2. Загрузите Excel и вставьте (с помощью специальной вставки) данные в необходимые ячейки. Имена объектов отображаются правильно.

Альтернативное решение – использовать BusinessQuery, если он доступен на сайте. Он также принимает данные BusinessObjects, которые отображаются правильно.

**8.1.3** Редактирование этого поставщика данных требует дополнительного компонента BusinessObjects, который не установлен на данном компьютере. Обратитесь к системному администратору. (DMA0006)

## Причина

Данное сообщение об ошибке отображается при редактировании поставщика данных для отчета BusinessObjects. Поставщику данных необходим компонент, установленный на компьютере.

## Действие

Обратитесь к системному администратору за помощью в определении отсутствующего компонента и его установки.

## Пример

Пользователю необходимо отредактировать поставщика данных, который использует сервер OLAP, при отсутствии на компьютере необходимого OLAP Access Pack.

## 8.1.4 Не удалось успешно обновить следующих поставщиков данных (DMA0007)

### Причина

Продукты Essbase: если используется псевдоним таблицы с круглыми скобками.

### Действие

В псевдониме таблицы не должно быть круглых скобок. Обратитесь к системному администратору.

### Причина

Все остальные продукты BusinessObjects: пользователь обновляет документ, который запрашивает выбор значений. Откроется диалоговое окно "Ввод значений" или "Выбор значений". Вместо того, чтобы выбрать значения, выберите "Отмена" в диалоговом окне "Ввод или выбор значений" и остановите процесс обновления поставщика данных.

### Действие

Это не ошибка. Данное сообщение информирует, что в отчете не удалось отобразить новые данные, так как пользователь остановил процесс обновления поставщика данных.

## 8.1.5 Переменная не позволила обновить информацию поставщика данных. (DMA0008)

### Причина

Данное сообщение об ошибке отображается в следующих ситуациях. При обновлении документа пользователем не удастся разрешить одну из переменных в поставщике данных (@Variable, @Prompt, @Script). Это не позволяет поставщику данных обновляться.

### Действие

Пользователю или дизайнеру юниверса необходимо проверить переменные в запросе и, если необходимо, изменить их. Пользователь может это сделать в редакторе рукописного SQL, дизайнер юниверса – в Designer. Подробнее о правильном синтаксисе переменных см. *Руководство пользователя средства создания юниверсов*.

## 8.2 Сообщения об ошибках файла (DPP)

Сообщения об ошибках файла включают в себя следующие диапазоны и категории:

Диапазон	Категория
DPP0001 – DPP0002	Ошибка файла

### 8.2.1 Не удалось открыть файл. (DPP0001)

#### Причина

Данное сообщение об ошибке отображается, если не удалось открыть один из файлов следующих типов, которые пользователь задействует в качестве файла персональных данных:

- dBase
- Excel
- текстовый

Данный файл является недоступным, так как он, возможно, был удален, переименован, перемещен или поврежден. Также возможно, что пользователю не разрешено использовать данный файл; например, файл находится в папке, доступ к которой ограничен.

#### Действие

Необходимо проверить состояние файла.

### 8.2.2 Отсутствуют полномочия для использования этой хранимой процедуры (DPP0002).

#### Причина

Произведена попытка открыть документ, созданный с использованием хранимой процедуры, после того как эта процедура была удалена.

#### Действие

Документ будет доступен для использования только после повторного создания хранимой процедуры.

## 8.3 Сообщения об ошибках соединений(DPQ)

Сообщения об ошибках соединений включают следующие диапазоны и категории:

Диапазон	Категория
DPQ0001 – DPQ0006	соединение

### 8.3.1 Соединение не определено. (DPQ0001)

#### Причина

Данное сообщение отображается при выполнении отчета, созданного в редакторе рукописного SQL. Между BusinessObjects и базой данных, доступ к которой необходимо получить с помощью запроса, нет соединения. Таким образом, невозможно получить доступ к данным для отчета.

#### Действие

Необходимо создать соединение базы данных в редакторе рукописного SQL, или администратору базы данных необходимо определить новое подключение к базе данных с помощью дизайнера или администратора.

Также можно создать новое соединение в диалоговом окне "Добавить соединение", которое отображается при нажатии кнопки [Создать новое соединение](#) в редакторе рукописного SQL.

### 8.3.2 Сервер не отвечает! (DPQ0003)

#### Причина

Это сообщение об ошибке отображается при обновлении документа. Возможны три причины:

- Промежуточное программное обеспечение настроено неправильно.
- Указаны недопустимые параметры соединения.
- Сервер баз данных отключен.

## Действие

Нажмите кнопку "Подробности" в диалоговом окне "Подключение задач". Запишите сведения об ошибке базы данных или промежуточного программного обеспечения и обратитесь к администратору базы данных.

### 8.3.3 Ошибка при соединении (DPQ0005).

## Причина

Данное сообщение об ошибке отображается при выполнении запроса, созданного в редакторе Free-Hand SQL. Соединение – это набор параметров, которые обеспечивают доступ к базе данных. Это сообщение отображается, когда соединение определено неправильно.

## Действие

Если соединение с базой данных было определено из редактора Free-Hand SQL, необходимо его отредактировать. Чтобы отредактировать соединение, выберите его в списке подключений в редакторе Free-Hand SQL и затем нажмите кнопку [Редактировать соединение](#).

Если используется подключение, которое не было определено в редакторе Free-Hand SQL, то администратору базы данных необходимо отредактировать соединение в программах Designer или Supervisor.

### 8.3.4 Не существует. (DPQ0006)

## Причина

Данное сообщение об ошибке отображается при запуске сценария SQL, созданного в редакторе Free-hand SQL. Поставщику данных SQL не удалось найти сведения о соединении с базой данных, которую необходимо использовать, и он выдает данное сообщение об ошибке.

## Действие

Необходимо рассмотреть соединения с базой данных, которая используется сценарием SQL, чтобы убедиться, что оно существует и все еще допустимо.

Если соединение с базой данных не существует, можно определить его в редакторе Free-Hand SQL.

Если подключение к базе данных существует, оно определено в редакторе Free-Hand SQL, и его необходимо изменить, можно отредактировать его, выбрав подключение в списке подключений в редакторе Free-Hand SQL, и нажав кнопку "Изменить соединение".

Если соединение с базой данных существует, и пользователь не определил его, тогда администратору базы данных необходимо отредактировать его в Designer.

## 8.4 Сообщения об ошибках хранимых процедур (DPS)

Сообщения об ошибках хранимых процедур включают в себя следующие диапазоны и категории:

Диапазон	Категория
DPS0001 – DPS0002	Хранимые процедуры

### 8.4.1 Данная хранимая процедура была удалена. (DPS0001)

#### Причина

Данная ошибка возникает при попытке использования хранимой процедуры, которая была удалена, или при отсутствии необходимых прав доступа к процедуре. Хранимая процедура может быть:

- Сценарием SQL, хранящимся в СУРБД, которая возвращает данные
- Процедурой, определенной в JavaBean, которая возвращает данные

Системный администратор может создавать соединения с хранимыми процедурами и присваивать данные соединения пользователям.

#### Действие

Необходимо обновить или заменить определение соединения.

### 8.4.2 Отсутствуют права на использование данной хранимой процедуры (DPS0002)

#### Причина

Данное сообщение об ошибке отображается, если пользователь задействует хранимую процедуру в качестве поставщика данных, а системный администратор не предоставил ему права на использование

данной процедуры. Хранимая процедура – это сценарий SQL, хранимый в РСУБД, которая возвращает данные.

## Действие

Обратитесь к системному администратору и запросите право на использование хранимой процедуры.

## 8.5 Сообщения об ошибках SQL (QPF).

Подобные сообщения об ошибках включают в себя следующие диапазоны и категории:

Диапазон	Категория
QPF0001	SQL

### 8.5.1 Единственной разрешенной командой SQL является "Select". (QPF0001)

## Причина

Данная ошибка происходит при изменении выражения SQL (вероятно, вручную) и замене команды Select. Команда Select языка SQL необходима для генерирования отчетов.

## Действие

Необходимо добавить команду Select в выражение SQL и повторно сгенерировать его. Данные операции можно выполнить на панели запросов или в редакторе Free-Hand SQL. Система BusinessObjects не принимает комментариев в качестве первой команды SQL.

## 8.6 Сообщения об ошибках SQL-запросов (QP)

Сообщения об ошибках SQL-запросов входят в следующие диапазоны и категории:

Диапазон	Категория
QP0001 – QP0027	SQL-запрос

### 8.6.1 Ошибка при создании кода SQL. (QP0001)

#### Причина

Эта ошибка возникает во время выполнения запроса. Две возможные причины – ошибка в SQL или неполадки соединения с базой данных.

#### Действие

Необходимо проверить код SQL. Если код SQL оказался правильным, проверьте соединение.

### 8.6.2 Внутренняя ошибка памяти при генерации SQL-кода (QP0002).

#### Причина

Эта ошибка возникает, когда системе не хватает оперативной памяти для генерации SQL-кода.

#### Действие

Необходимо закрыть остальные приложения и повторно выполнить запрос.

### 8.6.3 Ошибка памяти во время создания SQL-кода (QP0003).

#### Причина

Эта ошибка возникает, когда системе не хватает оперативной памяти для генерации SQL-кода.



## Действие

Необходимо закрыть остальные приложения и повторно выполнить запрос.

### 8.6.4 Несовместимая комбинация объектов (QR0004).

## Причина

Эта ошибка вызывается одной из следующих неполадок в определении юниверса:

- В юниверсе есть несовместимые объекты, и дизайнер юниверса не установил параметр, который разрешает использовать несколько операторов SQL для каждого контекста.
- В юниверсе нет контекстов и запрос создал бесконечный цикл.
- В объектах запроса все возможные варианты SQL для функции aggregate aware исключаются.
- Юниверс содержит объект, который ссылается на несколько таблиц в разных контекстах.

## Действие

Дизайнеру юниверсов необходимо внести в юниверс соответствующие изменения с помощью программы Designer.

### 8.6.5 Внешние объединения непоследовательны. (QR0005)

## Причина

Эта ошибка вызвана проблемой при определении юниверса. В базе данных существует неправильная комбинация внешних объединений.

## Действие

Дизайнеру юниверсов необходимо внести в юниверс соответствующие изменения с помощью программы Designer.

## 8.6.6 Прямое произведение не допускается (QR0006).

### Причина

Декартово произведение – это результат запроса, в котором две или более таблиц не связаны объединением. Если его выполнить, в отчете будут выводиться результаты для каждого возможного сочетания строк из каждой таблицы. При создании этого юниверса дизайнер юниверса указал, что декартовы произведения не разрешены.

### Действие

Дизайнеру юниверсов необходимо внести в юниверс соответствующие изменения с помощью программы Designer. Дизайнер может разрешить использование прямого произведения или создать необходимые связи между таблицами в базе данных.

## 8.6.7 Запрос не ссылается на таблицу. (QR0007)

### Причина

Эта ошибка вызвана проблемой при определении юниверса. В юниверсе присутствует объект, который не может использоваться автономно. Кроме того, ни одно выражение SQL не может распознать данный объект.

### Действие

Дизайнеру юниверсов необходимо внести в юниверс соответствующие изменения с помощью программы Designer. Дополнительные сведения см. в руководстве *Designer's Guide*.

## 8.6.8 Ссылка на таблицу была удалена. (QR0008)

### Причина

Данная ошибка случается при регенерации выражения SQL после обновления базы данных и изменения юниверса. Выражение SQL не может быть выполнено, так как оно ссылается на таблицу, отсутствующую в юниверсе.

## Действие

Дизайнеру юниверсов необходимо изменить юниверс с помощью программы Designer, чтобы связать все его объекты с таблицами в юниверсе.

### 8.6.9 Один из объектов в запросе является недопустимым (QR0009).

## Причина

Эта ошибка возникает, когда один из объектов запроса удаляется из юниверса.

## Действие

Дизайнер юниверса может вернуть объект в юниверс с помощью программы Designer, или пользователь может удалить объект из запроса.

### 8.6.10 Одно из свойств в запросе является недопустимым. (QR0010)

## Причина

Данное сообщение об ошибке возникает при выполнении запроса, содержащего предопределенные объекты условия на панели запросов. Один из объектов условия в запросе не существует в юниверсе. Следовательно, запрос не может быть выполнен, в результате чего отображается сообщение об ошибке.

## Действие

Узнайте у дизайнера юниверса сведения об юниверсе и объекте условия. С помощью программы Designer дизайнер юниверсов может определить объекты, выступающие в качестве предопределенных условий в классе. Дизайнеру юниверсов необходимо определить объект условия. В противном случае, вам придется создать запрос без условия. Дополнительные сведения об определении объекта условия см. в руководстве *Designer's Guide*.

### **8.6.11** Не удается найти файл .PRM (QP0011).

#### **Причина**

Не удастся найти файл .prm. Файл .prm содержит все параметры, необходимые для создания юниверсов и управления ими, а также создания запросов. Эта ошибка указывает, что продукт установлен неверно.

#### **Действие**

Переустановите продукт.

### **8.6.12** Сложное условие создало декартово произведение (QP0013).

#### **Причина**

Данная ошибка происходит при вставке вычисления в качестве части сложного условия. В вычислении используются объекты, которые ссылаются на несвязанные таблицы. Декартово произведение – это результат запроса, в котором две или более таблиц не связаны объединением. Если его выполнить, в отчете будут выводиться результаты для каждого возможного сочетания строк из каждой таблицы.

#### **Действие**

Дизайнер юниверса может использовать программу Designer для связывания таблиц, на которые ссылаются объекты в вычислении. Также можно удалить условие из запроса.

### **8.6.13** Цикл в сложном условии. (QP0014)

#### **Причина**

Данная ошибка происходит при вставке вычисления в качестве части сложного условия. В вычислении используются объекты, таблицы которых образуют цикл.

## Действие

Дизайнеру юниверса необходимо использовать Designer, чтобы связать таблицы, на которые ссылаются объекты в запросе, таким образом, чтобы они не образовывали цикл. Также можно удалить условие из запроса.

**8.6.14** Этот запрос слишком сложен. Один из подзапросов содержит несовместимые объекты (QR0015).

## Причина

Эта ошибка возникает, когда есть сложный запрос, содержащий несколько подзапросов, а объекты в одном подзапросе несовместимы с объектами в другом подзапросе.

## Действие

Необходимо проверить подзапросы сложного запроса, чтобы обеспечить совместимость всех объектов во всех подзапросах.

**8.6.15** Сервер не отвечает. (QR0016)

## Причина

Это сообщение об ошибке отображается, когда сервер не возвращает данные при выполнении запроса панели запросов. Возможны три причины:

- Промежуточное программное обеспечение настроено неправильно.
- Указаны недопустимые параметры соединения.
- Сервер баз данных отключен.

## Действие

Нажмите кнопку "Подробности" в диалоговом окне "Подключение задач". Запишите сведения об ошибке базы данных или промежуточного программного обеспечения и обратитесь к администратору базы данных.

## 8.6.16 Столбцы оператора `SELECT` отличаются от объектов результата (QR0017).

### Причина

Эта ошибка обычно возникает после изменения SQL-кода вручную в редакторе Free-Hand SQL. В операторе `Select` слишком много или слишком мало полей, по сравнению с количеством объектов на панели запросов.

### Действие

Необходимо отредактировать SQL-код так, чтобы количество полей в операторе `Select` совпадало с количеством объектов на панели запросов.

## 8.6.17 Синтаксическая ошибка в переменной (QR0018).

### Причина

Эта ошибка происходит, когда один из объектов в запросе содержит функцию `@Prompt` или `@Variable`, которая неправильно определена в юниверсе.

### Действие

Дизайнеру юниверса необходимо переопределить `@Prompt` или `@Variable` в юниверсе с помощью программы Designer.

## Синтаксис `@Prompt`

Синтаксис функции следующий:

```
@Prompt( 'message' , [ 'type' ] , [ lov ] , [ MONO | MULTI ] , [ FREE | CONSTRAIN ] )
```

где

- параметр `message` – текст сообщения в одинарных кавычках.
- параметр `type` – один из следующих типов: "A" – буквенно-цифровой, "N" – числовой, "D" – дата.
- параметр `lov` может быть следующим:
  - списком значений, заключенным в скобки (все значения должны быть в одинарных кавычках и разделяться запятыми); или

- именем класса и объекта, отделенным обратной косой чертой и заключенным в одинарные кавычки.
- Аргумент MONO означает, что подсказка принимает только одно значение. Аргумент MULTI указывает на то, что подсказка может принимать несколько значений.
- Аргумент FREE относится к свободному вводу, в отличие от CONSTRAIN, который означает, что конечный пользователь должен выбрать значение, предлагаемое подсказкой.

#### 📌 Примечание

Последние четыре аргумента являются необязательными. Если, однако, опустить какой-либо аргумент, то все же необходимо ввести запятые в качестве разделителей.

## Синтаксис @Variable

Синтаксис функции следующий:

```
@Variable( 'myname' )
```

где myname может быть следующим:

- текстом интерактивного объекта, ранее созданного с помощью функции @Prompt, т. е. первым объектом, введенным в функции @Prompt;
- системной переменной BusinessObjects, например BOUSER. Эти переменные представляют соответственно имя пользователя и пароль, позволяющие выполнить идентификацию пользователя. Также существуют системные переменные для соединения с реляционной СУБД.

Дополнительные сведения о синтаксических правилах по определению функций @Prompt или @Variable см. в документе *Руководство дизайнера*.

## 8.6.18 Отсутствуют полномочия для использования объекта. (QR0019)

### Причина

Данная ошибка происходит при открытии пользователем документа, созданного другим пользователем. В данном документе содержится объект, права доступа к которому пользователя отсутствуют.

### Действие

Права доступа к данному объекту предоставляются администратором.

## 8.6.19 Сбой разрешения агрегированного уведомления. (QR0020)

### Причина

Эта ошибка возникает во время генерации кода SQL, поскольку объект меры с использованием функции @Aggregate\_Aware был определен неправильно. Чтобы установить поддержку агрегирования, необходимо определить эти объекты мер. Поддержка агрегирования повышает производительность транзакций SQL. Неправильное определение препятствует созданию кода SQL.

### Действие

Дизайнеру юниверса необходимо проверить объекты мер, определенные с помощью функции @Aggregate\_Aware, чтобы убедиться в правильности их синтаксиса.

### Синтаксис @Aggregate\_Aware

Синтаксис функции @Aggregate\_Aware выглядит следующим образом:

```
@Aggregate_Aware (sum(agg_table_1, ... sum(agg_table_n))
```

где agg\_table\_1 – таблица с самым высоким уровнем агрегирования, а agg\_table\_n – таблица с самым низким уровнем. В аргументах необходимо указать имена всех агрегатных таблиц. Также учитывайте порядок, в котором перечисляются имена таблиц, они просматриваются слева направо.

Дизайнер также должен убедиться, что у каждой агрегируемой таблицы в юниверсе есть список несовместимых объектов и/или несовместимых предопределенных условий.

Дополнительные сведения о поддержке агрегирования и функции @Aggregate\_Aware см. в *Руководстве дизайнера*.

## 8.6.20 Неоднозначное условие на меру. Удалите его или отмените область анализа (QR0021).

### Причина

При выборе более глубокой области анализа в запрос добавляются объекты из более низких уровней иерархии. Для создания синхронизированного подзапроса в SQL используется порядок Group By. Для создания синхронизированного подзапроса можно использовать операторы Equal to, Except, Greater than, Less than, Greater than or equal to и Less than or equal to. Операторы Between, Matches pattern и In list не применяются для создания синхронизированных подзапросов. Не удастся создать код SQL.



## Действие

Можно изменить запрос или удалить область анализа.

**8.6.21** Невозможно создать новую вкладку до включения хотя бы одного результирующего объекта в существующую вкладку. (QR0022)

## Причина

Данное сообщение об ошибке отображается при создании второго запроса, который необходимо объединить с первым запросом, при том, что из первого запроса были удалены все результирующие объекты.

## Действие

Необходимо поместить хотя бы один результирующий объект на вкладку первого запроса.

**8.6.22** Не удастся объединить подзапросы. (QR0023)

## Причина

Данное сообщение об ошибке отображается при объединении подзапроса одного запроса с другим запросом. Это запрещено.

**8.6.23** Невозможно удалить этот запрос. Сначала необходимо удалить условие (QR0025).

## Причина

Это сообщение отображается, если производится попытка удалить запрос, в котором есть вложенный подзапрос, перед удалением этого подзапроса.

## Действие

Чтобы удалить запрос, сначала необходимо удалить подзапрос.

### 8.6.24 Некоторые устаревшие объекты удалены из запроса (QPR0027).

## Причина

Эта ошибка возникает при создании SQL-кода, поскольку запрос содержит объекты, которые дизайнер юниверса удалил из запроса.

## Действие

Необходимо изменить запрос так, чтобы избежать использования удаленных объектов.

## 9 Сообщения об ошибках объединения данных

К сообщениям об ошибках объединения данных относятся следующие:

Диапазон	Категория
DFA0003 – DFA80007	Ошибки объединения данных

### 9.1 Не удастся найти драйвер объединения данных. (DFA 0003)

#### Причина

Не удастся найти драйвер объединения данных.

#### Действие

Проблема установки. Переустановите средство администрирования объединения данных.

### 9.2 Ошибка при получении метаданных для каталогов. (DFA 00010)

#### Причина

Ошибка при получении каталогов.

#### Действие

Проверьте трассировки в файле журнала сервера адаптивной обработки, на котором размещается служба объединения данных.

## 9.3 Не удается извлечь свойства драйвера для URL : "{0}" (DFA 0030)

### Причина

Не удается извлечь свойства драйвера для URL-адреса.

### Действие

Проблема установки. Переустановите средство администрирования объединения данных.

## 9.4 Произошла внутренняя ошибка. (DFA 20001)

### Причина

Произошла неизвестная ошибка.

### Действие

```
//components/datafederator/trunk/PI/query_server/src/com/businessobjects/  
datafederator/server/params/resource/messages_parameters_dev.properties
```

## 9.5 Ошибка при получении метаданных для каталогов. (DFA 30001)

### Причина

Ошибка при получении каталогов.

### Действие

Проверьте трассировки в файле журнала сервера адаптивной обработки, на котором размещается служба объединения данных.

**9.6** Не удается установить соединение с сервером, на котором размещается служба объединения данных. (DFA 40001)

### **Причина**

Не удается соединиться с сервером, на котором размещается служба объединения данных.

### **Действие**

Проверьте работоспособность службы объединения данных и сетей.

**9.7** Не удается найти драйвер объединения данных. (DFA 40002)

### **Причина**

Не удается найти драйвер объединения данных.

### **Действие**

Проблема установки. Переустановите средство администрирования объединения данных.

**9.8** Не удается извлечь свойства драйвера для URL : "{0}" (DFA 40003)

### **Причина**

Возможно, повреждена установка.

### **Действие**

Проблема установки. Переустановите средство администрирования объединения данных.

## **9.9**      Ошибка при извлечении идентификатора соединения. (DFA 40004)

### **Причина**

Не удается извлечь идентификатор соединения.

### **Действие**

Проверьте соединение со службой объединения данных.

## **9.10**      Ошибка при пояснении запроса в подсистеме запросов объединения данных. (DFA 50001)

### **Причина**

Ошибка службы объединения данных.

### **Действие**

Проверьте, может ли выполняться запрос. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

## **9.11**      Невозможно извлечь список функций из службы объединения данных. (DFA 50002)

### **Причина**

Ошибка службы объединения данных.

### **Действие**

Попробуйте повторно соединиться со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

## **9.12** Ошибка при выполнении запроса в подсистеме запросов объединения данных. (DFA 50003)

### **Причина**

Ошибка службы объединения данных.

### **Действие**

Проверьте правильность запроса.

## **9.13** Ошибка при выполнении запроса XPath по XML-результату, возвращенному службой объединения данных. (DFA 50004)

### **Причина**

Службой объединения данных возвращен нечитаемый результат в формате XML.

### **Действие**

Проверьте совместимость версий средства администрирования объединения данных и службы объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

## **9.14** Ошибка при синтаксическом разборе XML, возвращенного службой объединения данных. (DFA 50005)

### **Причина**

Службой объединения данных возвращен недопустимый результат в формате XML.

## Действие

Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

### 9.15 Ошибка при подготовке запроса. (DFA 50006)

## Причина

Ошибка службы объединения данных.

## Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

### 9.16 Невозможно получить свойства системы. (DFA 60001)

## Причина

Ошибка при получении коннектора.

## Действие

Проверьте трассировки в файле журнала сервера адаптивной обработки, на котором размещается служба объединения данных.

### 9.17 Ошибка при отмене запроса. (DFA 50007)

## Причина

Ошибка службы объединения данных.



## Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

**9.18** Слишком много строк для вывода. Максимально допустимое количество – "999".  
(DFA 50008)

## Причина

Введен слишком большой размер журнала запросов.

## Действие

Присвойте системному параметру "QUERY\_HISTORY\_SIZE" значение меньше 999.

**9.19** Невозможно сбросить конфигурацию коннектора "{0}". (DFA 60002)

## Причина

Ошибка службы объединения данных.

## Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

**9.20** Невозможно получить конфигурацию коннектора "{0}". (DFA 60003)

## Причина

Ошибка службы объединения данных.

## Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

### 9.21 Невозможно обновить конфигурацию коннектора "{0}". (DFA 60004)

## Причина

Ошибка службы объединения данных.

## Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

### 9.22 Невозможно проверить подключение к коннектору "{0}". (DFA 60005)

## Причина

Ошибка службы объединения данных.

## Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

### 9.23 Невозможно получить возможности коннектора "{0}". (DFA 60006)

## Причина

Ошибка службы объединения данных.

## Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

## 9.24 Невозможно извлечь статистику из службы объединения данных. (DFA 70001)

### Причина

Ошибка службы объединения данных.

## Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

## 9.25 Невозможно обновить статистику. (DFA 70002)

### Причина

Ошибка службы объединения данных.

## Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

## 9.26 Невозможно получить параметры системы. (DFA 80002)

### Причина

Ошибка службы объединения данных.

## Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

### 9.27 Невозможно получить параметры сеанса. (DFA 80003)

## Причина

Ошибка службы объединения данных.

## Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

### 9.28 Невозможно получить параметры запуска. (DFA 80004)

## Причина

Ошибка службы объединения данных.

## Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

### 9.29 Невозможно обновить параметр системы "{0}". (DFA 80005)

## Причина

Службой объединения данных возвращена ошибка при обновлении системного параметра.

## Действие

Проверьте правильность значения системного параметра. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

### 9.30 Невозможно обновить параметр сеанса "{0}". (DFA 80006)

## Причина

Службой объединения данных возвращена ошибка при обновлении параметра сеанса.

## Действие

Проверьте правильность значения параметра сеанса. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

### 9.31 Невозможно восстановить значения по умолчанию для системных параметров. (DFA 80007)

## Причина

Службой объединения данных возвращена ошибка при восстановлении значения по умолчанию.

## Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

## 10 Сообщения об ошибках при обмене документами и юниверсами

Сообщения об ошибках при обмене документами и юниверсами включают в себя следующие диапазоны и категории.

- Сообщения об ошибках категорий (CAT)
- Сообщения об ошибках при обмене документами (DX)
- Сообщения об ошибках при обмене юниверсами (UX)

### 10.1 Сообщения об ошибках категорий (CAT)

Сообщения об ошибках категорий включают в себя следующие диапазоны и категории:

Диапазон	Категория
CAT0001	Ошибки категорий

#### 10.1.1 Имя категории содержит недопустимые символы. Допустимые символы: (CAT0001)

##### Причина

При попытке создания имени для новой категории использованы недопустимые символы.

##### Действие

Заново введите имя категории, используя только допустимые символы. Допустимые символы: a-z, A-Z, 0-9, \, -, \_, \$ и пробел (за исключением начала имени).

### 10.2 Сообщения об ошибках обмена документов (DX)

Сообщения об ошибках обмена документов включают в себя следующие диапазоны и категории.

Диапазон	Категория
DX0001 – DX 00050	Ошибки обмена документов

## 10.2.1 Невозможно сгенерировать временный файл. (DX0001)

### Причина

Пользователь отправил документ в репозиторий. Однако, BusinessObjects всегда производит временное сохранение файлов на локальный диск перед их отправкой в репозиторий. Временные файлы хранятся в папке:

My Documents\BusinessObjects Documents\UserDocs

У пользователя нет прав записи на диск или диск полон.

### Действие

Очистите корзину. При необходимости удалите все лишние или ненужные файлы и снова очистите корзину. Если у пользователя есть право "только чтение" на корневой диск C:\, системный или сетевой администратор может предоставить права на полный доступ к диску.

## 10.2.2 Файл не будет защищен на вашем рабочем месте. (DX0002)

### Причина

Предпринята попытка опубликовать документ в корпоративные документы перед сохранением. Чтобы обеспечить безопасность локальной версии, необходимо сохранить ее. В противном случае любые ограничения безопасности, помещенные в документ репозитория, не будут применены к документу в файловой системе, пока его версия не будет обновлена в репозитории.

### Действие

Сохраните локальную версию данного документа перед публикацией.

### 10.2.3 Файл RSS недоступен (DX0003).

#### Причина

Эта ошибка может возникнуть, когда таблицы домена безопасности переносятся в другую базу данных. В результате параметры соединения юниверса становятся недействительными.

#### Действие

Дизайнер может восстановить соединение следующим образом:

1. Создайте новое соединение (Инструменты > Соединения) для юниверса.
2. Назначьте соединение юниверсу (Файл > Параметры).
3. Сохраните юниверс.
4. Повторно экспортируйте юниверс в репозиторий (Файл > Экспорт).

### 10.2.4 Использован неверный SQL-код (DX0004).

#### Причина

Возникла исключительная ошибка системы BusinessObjects при попытке получить доступ к корпоративной базе данных.

#### Действие

Обратитесь в службу поддержки клиентов BusinessObjects.

### 10.2.5 Ошибка в процессе импорта. (DX0005)

#### Причина

Произошла ошибка при извлечении документа из репозитория. Процесс импорта был прерван по одной из следующих причин.

- Произошла сетевая ошибка.
- Произошла ошибка на сервере, на котором размещен домен документа.



## Действие

Проверьте сетевое соединение, обратившись командой ping к серверу, где размещается репозиторий. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

### 10.2.6 Ошибка при импорте. (DX0007)

## Причина

Произошла ошибка при извлечении документа из репозитория. Процесс импорта был прерван по одной из следующих причин.

- Произошла сетевая ошибка.
- Произошла ошибка на сервере, на котором размещен домен документа.

## Действие

Проверьте сетевое соединение, обратившись командой ping к серверу, где размещается репозиторий. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

### 10.2.7 Неизвестная ошибка при импорте <документ>. Импорт отменен. <документ> невозможно импортировать. (DX0009)

## Причина

Документы успешно экспортированы в репозиторий, и пользователи могут получить их. Но как только пользователь откроет данные файлы, отобразится вышеуказанное сообщение об ошибке. Эта ошибка происходит, когда на клиентском компьютере нет таких же параметров символов, как в базе данных, чтобы считывать информацию. В дополнение к параметрам программного обеспечения среднего яруса данные параметры символов необходимо установить в переменной среды.

## Действие

Измените клиентский компьютер, чтобы использовать такие же параметры символов, как и в базе данных.

На клиентском компьютере установите переменную DB2CODEPAGE с таким же параметром, как и в базе данных (запросите у администратора базы данных переменную и ее параметр). Наиболее распространенное значение – 850. Данное значение может различаться в определенных языках.

Убедитесь в смене данных параметров на клиентском компьютере, а не на сервере. Место, куда необходимо добавить DB2CODEPAGE в переменные среды, зависит от операционной системы.

- В Windows 2000 можно найти переменные среды в разделе Мой компьютер > Свойства > Дополнительно > Переменные среды.
- В Windows NT (3.51 и 4.0) можно найти переменные среды в разделе Мой компьютер > Свойства > вкладка "Среда".

Потом повторите экспорт документа в репозиторий и импортируйте документ. Сведения потом можно прочесть таким же способом, как они были экспортированы.

## 10.2.8 Невозможно закрыть <документ>. Импорт отменен. <документ> Невозможно импортировать. (DX0010)

### Причина

Данное сообщение может быть сгенерировано после открытия юниверса со связанным списком значений (LOV). Список значений – это файл, в котором содержатся значения данных, связанных с объектом.

Хотя файл LOV все еще открыт, соединение с доменом документа потеряно.

### Действие

Если домен документа работает на другом сервере, отправьте команду ping на сервер, на котором он хранится, чтобы убедиться, что он отвечает. Если сеть функционирует правильно, администратор базы данных должен попробовать использовать программное обеспечение среднего яруса (например, Net8 для Oracle), чтобы проверить есть ли ответ от базы данных репозитория.

Если домен документа поврежден, обратитесь к администратору.

## 10.2.9 Не удастся создать файл, связанный с <документ>. Импорт отменен. <документ> невозможно импортировать. (DX0011)

### Причина

Выполнена попытка импортировать документ из репозитория, но не удастся локально записать файл на диск. Это может происходить по следующим причинам.

- Права на доступ в Windows: администратор Windows мог не предоставить необходимые полномочия на чтение и запись в папку, в которую импортируется файл.
- Недостаточно свободного места на жестком диске для импорта файла.

## Действие

Попытайтесь сделать следующее.

- Попросите администратора Windows предоставить полный доступ к папкам системы, куда требуется импортировать файл.
- Выйдите из приложения, освободите немного места на диске, удалите все ненужные файлы и очистите корзину. Затем снова попытайтесь импортировать файл.
- Измените местоположение по умолчанию, в которое импортируются документы.

### 10.2.10 Невозможно удалить предыдущий файл. Импорт отменен. <документ> невозможно импортировать. (DX0012)

## Причина

Это сообщение может выдаваться при попытке повторно импортировать документ из репозитория. Так как предыдущая версия документа уже существует в системе, ее необходимо удалить перед импортом новой версии. Однако в данном случае предыдущую версию документа удалить невозможно. Возможные причины:

- у пользователя нет прав на запись в файл или папку.
- файл открыт и используется другим приложением.

## Действие

Попытайтесь сделать следующее.

- Закройте другое приложение и повторите импорт документа снова.
- Запросите администратора Windows предоставить полные права на доступ к файлу и/или папке.

### 10.2.11 Невозможна запись в <document>. Импорт отменен. Невозможно импортировать <document>. (DX0014)

#### Причина

Данное сообщение отображается при импорте отчетов после миграции из одной базы данных в другую или при запуске безопасного восстановления, чтобы создать новый ключевой файл.

#### Действие

При повторном создании ключевого файла заново создается только соединение с доменом безопасности. Соединения с юниверсом и доменами документов остаются прежними. Таким образом, необходимо выполнить следующие действия:

- Отредактировать соединения, чтобы они указывали на новую базу данных.
- Изменить псевдонимы, чтобы они указывали на новую базу данных.
- Создать новый документ и домен юниверса, а потом импортировать сведения в них. После выполнения данных операций проверьте правильность работы новых доменов, а затем удалите старые домены.

### 10.2.12 Невозможно удалить файл. (DX0017)

#### Причина

Это сообщение может выдаваться при попытке удалить или импортировать документ в репозиторий.

#### Действие

Возможно файл документа (.rep) открыт. Закройте файл документа и повторите процедуру.

### 10.2.13 Имя файла несовместимо с используемой в данный момент платформой. Измените имя. (DX0018)

#### Причина

Предпринята попытка извлечь документ из репозитория, но имя файла не совместимо с используемой платформой.

## Действие

Измените имя документа, чтобы оно было совместимо с платформой, а потом повторите экспорт. Повторите извлечение документа снова.

**10.2.14** Запрошен экспорт защищенного файла <document>. Пользователь не имеет прав на выполнение данного действия над этим файлом. Экспорт для <document> был запрещен. (DX0022)

## Причина

Данное сообщение об ошибке отображается при отправке документа в репозиторий.

## Действие

Если профиль не имеет ограничений, наложенных администратором, проверьте временную папку c:\.

1. Во временной папке c:\ удалите неиспользуемые документы (если возможно, удалите содержимое во временной папке).
2. Перезагрузите компьютер.
3. Заново отправьте документ в репозиторий.

**10.2.15** Неизвестная ошибка при экспорте <документ>. Экспорт остановлен. <документ> не экспортирован. (DX0024)

## Причина

Пространство в таблице репозитория заполнено. Недостаточно места на диске для хранения документа.

## Действие

Попросите администратора базы данных увеличить место на диске для хранения таблицы.

## Причина

В системе, в которой размещается репозиторий, недостаточно свободного места на диске.

## Действие

Сетевому или системному администратору необходимо освободить место на диске данного компьютера.

**10.2.16** Ошибка базы данных при экспорте <документ>. Экспорт остановлен.  
<документ> не экспортирован. (DX0025)

## Причина

Репозиторий заполнен. Недостаточно места на диске для хранения документа.

## Действие

Попросите администратора базы данных увеличить место на диске для хранения таблицы.

## Причина

В системе, в которой размещается репозиторий, недостаточно свободного места на диске.

## Действие

Сетевому или системному администратору этой системы необходимо освободить место на диске.

## Причина

Размер таблицы для obj\_x\_documents слишком мал.

## Действие

Попросите администратора базы данных увеличить размер таблицы для obj\_x\_documents.

**10.2.17** Прерывание при экспорте <document>: экспорт остановлен. <document> не экспортирован. (DX0026)

## Причина

При экспорте документа в репозиторий процесс был прерван из-за сетевой ошибки или неполадки на сервере репозитория.

## Действие

Проверьте сетевое соединение, обратившись командой ping к серверу, где размещается репозиторий. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

Попробуйте экспортировать документ заново.

**10.2.18** Невозможно открыть файл, относящийся к <документ>. <документ> не экспортирован. (DX0027)

## Причина

Предпринята попытка экспортировать документ в репозиторий, но файл невозможно открыть. Файл может быть поврежден.

## Действие

Попробуйте экспортировать другие файлы. Если это не действует, дополнительные сведения об используемом репозитории узнайте у администратора.

## **10.2.19** Невозможно загрузить dll. Проверьте установку Microsoft Exchange. (DX0037)

### **Причина**

Необходимый файл .dll удален или поврежден.

### **Действие**

Проверьте установку Microsoft Exchange. Если ошибка не устраняется, возможно, необходимо переустановить Microsoft Exchange.

## **10.2.20** Невозможно открыть файл, связанный с <document>. (DX0040)

### **Причина**

Пользователь отправляет документ по электронной почте, но файл, который необходимо отправить, невозможно открыть. Возможные причины:

- Файл поврежден.
- Файл находится на компьютере, который отключен или потерял соединение с сетью.
- Если файл находится на общем диске, он может быть открыт другим приложением или пользователем.

### **Действие**

Перед отправкой файла проверьте его доступность и возможность открытия.

## **10.2.21** Невозможно отправить сообщение. (DX0041)

### **Причина**

Пользователь отправляет документ по электронной почте (MAPI), но BusinessObjects не может загрузить почтовое приложение.



## Действие

Почтовое приложение невозможно запустить из-за отсутствия файла .dll или несовместимой конфигурации. Повторите установку приложения.

### 10.2.22 Невозможно получить свойства документа! (DX0044)

## Причина

Несмотря на то, что документы хранятся в домене документов, их свойства хранятся в домене безопасности. При импорте или экспорте документов передавать необходимо документ и свойства документов. Данное сообщение об ошибке отображается, если соединение с компьютером с доменом безопасности разорвано, или отключен сам компьютер.

## Действие

Если домен безопасности размещен на другом сервере, обратитесь к этому серверу командой ping, чтобы убедиться, что он отвечает. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

### 10.2.23 Ошибка базы данных (DX0045)

## Причина

Данная ошибка может быть сгенерирована при импорте, экспорте или обновлении документа. Проблема с хранилищем данных.

## Действие

Запишите сведения об ошибке, содержащиеся в данном сообщении, и найдите ее в документации о поиске и устранении неполадок, полученной от производителя базы данных.

## 10.2.24 Домен документов не отвечает! (DX0046)

### Причина

ОС Windows не хватает оперативной памяти, чтобы запустить все настроенные системы сервера.

### Действие

Ознакомьтесь с системными требованиями, чтобы удостовериться в наличии достаточного объема памяти для BusinessObjects. Также можно закрыть другие приложения, чтобы освободить оперативную память. Очистите корзину и удалите ненужные файлы.

### Причина

Репозиторий может быть поврежден или содержать ошибки.

### Действие

Свяжитесь с администратором Business Objects.

## 10.2.25 Для импорта этого документа необходима более поздняя версия BusinessObjects. (DX0047)

### Причина

Используется более старая версия BusinessObjects, чем платформа BusinessObjects Business Intelligence 6. Таким образом, невозможно импортировать документы, созданные в версии 6.

### Действие

Чтобы использовать документы платформы BusinessObjects Business Intelligence 6, необходимо обновить установку BusinessObjects до версии 6.

## 10.2.26 Сбой при удалении документа (DX 00050).

### Причина

Произведена попытка удалить документ через обмен документами или в корпоративном репозитории. Процесс был прерван или сервер не отвечает.

### Действие

Попытайтесь снова удалить документ. Если это сообщение снова отобразится, выйдите из системы и войдите в нее снова, чтобы повторить процесс.

## 10.3 Сообщения об ошибках при обмене юниверсами (UX).

Такие сообщения об ошибках включают в себя следующие диапазоны и категории.

Диапазон	Категория
UX0001 – UX0071	Ошибки при обмене юниверсами

### 10.3.1 UX0001 – UX0019

#### 10.3.1.1 Юниверс экспортирован, но может содержать ошибки. Обратитесь к дизайнеру этого юниверса (UX0001).

### Причина

Юниверс успешно экспортирован, но приложением BusinessObjects были обнаружены несоответствия в структуре или содержимом юниверса.

### Действие

Чтобы устранить проблему, выполните проверку целостности юниверса, а затем снова его экспортируйте.

### 10.3.1.2 Домен юниверсов недоступен. Обратитесь за помощью к администратору (UX0010) .

#### Причина

Невозможно экспортировать документы или юниверсы в репозиторий, поскольку в нем нет строк, представляющих соединения в таблице OBJ\_M\_RESLINK.

#### Действие

Попробуйте снова экспортировать юниверс. Если проблема не устранена, обратитесь в службу поддержки пользователей Business Objects.

### 10.3.1.3 Юниверс <universe> не существует в домене юниверса. (UX0011)

#### Причина

Была предпринята попытка импортировать производный юниверс, это означает, что он связан с другим юниверсом.

Связанные юниверсы – это юниверсы, которые совместно используют общие компоненты, например параметры, классы, объекты или объединения. Один из связанных юниверсов является базовым, в то время как остальные юниверсы – производными.

В данном случае, базовый юниверс был удален из домена юниверса, а не из домена безопасности.

#### Действие

Проверьте местоположение базового юниверса и повторно экспортируйте его в домен юниверса. Дополнительные сведения о связанных юниверсах см. в *Руководстве разработчика*.

**10.3.1.4** Файл с именем <имя> отсутствует в локальной папке пользователя.  
(UX0012)

### Причина

Производится повторная попытка импортировать юниверс из репозитория. Предыдущая версия юниверса уже существует в системе, но невозможно найти предыдущую версию основного сервера. Это может быть связано с удалением основного сервера юниверса из системы.

### Действие

Удалите предыдущую версию юниверса из системы и повторно импортируйте юниверс.

**10.3.1.5** Не удалось получить столбцы таблиц юниверса. Недопустимое соединение со связанным юниверсом (UX0013).

### Причина

Производится попытка импортировать юниверс, но приложению Designer не удастся получить необходимые столбцы, поскольку соединение больше не существует.

### Действие

Сервер не отвечает. Проверьте соединение и измените его при необходимости, а затем обновите структуру юниверса.

### Причина

Предпринимается попытка импортировать юниверс, но после начала текущего сеанса в приложении Designer администратор удалил этот юниверс.

### Действие

Прежде чем импортировать этот юниверс, дизайнер юниверса должен заново экспортировать его в репозиторий.

### **10.3.1.6** Соединение, связанное с юниверсом, не определено. Необходимо создать соединение (UX0015).

#### **Причина**

Производится попытка получить доступ к данным в репозитории, но связь между доменом юниверсов и доменом безопасности была повреждена. Защищенный доступ к домену юниверсов теперь отсутствует.

#### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

### **10.3.1.7** Не удалось локально обновить соединение. (UX0016)

#### **Причина**

Производится попытка обновить соединение к репозиторию, но есть проблемы в сети, или отключен компьютер-хост, на котором размещается база данных репозитория. Такое сообщение также может выдаваться в ходе операции, при которой иницируются соединения с репозиторием (для отправки или получения документов и т. д.).

#### **Действие**

Проверьте сетевое соединение, обратившись командой ping к серверу, где размещается репозиторий. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

## **10.3.2 UX0020 – UX0039**

### **10.3.2.1** Не удается открыть юниверс (UX0023).

#### **Причина**

Производится попытка импортировать юниверс, но он поврежден.

## Действие

Удалите локальную версию юниверса, снова импортируйте его из репозитория и попытайтесь его открыть.

## Причина

Один или несколько компонентов юниверса могут быть повреждены.

## Действие

Чтобы устранить эту проблему, дизайнер юниверса должен экспортировать работающую версию юниверса в репозиторий.

### 10.3.2.2 Не удастся загрузить репозиторий (UX0028).

## Причина

Производится попытка получить доступ к данным в репозитории, но приложению BusinessObjects не удается загрузить файл kgtrp50.dll. Есть проблема с соединением с доменом безопасности.

## Действие

Проверьте сетевое соединение, обратившись командой ping к серверу, где размещается репозиторий. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

### 10.3.2.3 Не удастся освободить текущий репозиторий (UX0029).

## Причина

Приложению Designer не удастся высвободить некоторые ресурсы, которые были инициализированы для установки соединения с репозиторием.

## Действие

Попытайтесь еще раз запустить приложение Designer.

### 10.3.2.4 Имя файла юниверса не существует. (UX0032)

## Причина

Производится попытка импортировать юниверс, но файл юниверса переименован, перемещен или удален в папке юниверсов. Данная папка находится в:

\$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\Universes

## Действие

Проверьте, чтобы файл юниверса физически существовал и был полностью доступен в папке юниверсов. Если юниверс найти не удалось, посоветуйтесь с другими дизайнерами на сайте, чтобы определить возможное местоположение.

### 10.3.2.5 Домен юниверса не существует (UX0033).

## Причина

Производится попытка импортировать юниверс, но домен юниверсов был удален администратором.

## Действие

Проверьте вместе с администратором сведения о репозитории. Может возникнуть необходимость в восстановлении домена юниверсов.

### 10.3.2.6 Идентификатор юниверса отсутствует в репозитории. (UX0034)

## Причина

Была предпринята попытка импортировать производный юниверс, это означает, что он связан с другим юниверсом.



Связанные юниверсы – это юниверсы, которые совместно используют общие компоненты, например параметры, классы, объекты или объединения. Один из связанных юниверсов является базовым, в то время как остальные юниверсы – производными.

В данном случае базовый юниверс был удален из репозитория.

## Действие

Проверьте местоположение базового юниверса и повторно экспортируйте его в репозиторий. Дополнительные сведения о связанных юниверсах см. в *Руководстве разработчика*.

### 10.3.2.7 Имя юниверса не существует (UX0036).

## Причина

Производится попытка импортировать юниверс, но он был переименован, перемещен или удален администратором или другим уполномоченным дизайнером.

## Действие

Уточните это у администратора и прочих уполномоченных дизайнеров. Может потребоваться повторно экспортировать юниверс в репозиторий.

### 10.3.2.8 Репозиторий не отвечает! (UX0037)

## Причина

Это сообщение отображается, когда возникает неполадка при подключении к репозиторию. Это может происходить из-за неполадок в сети или потому, что компьютер, на котором размещается база данных репозитория, выключен. Такое сообщение также может отображаться в ходе операции, при которой иницируются соединения с репозиторием (для отправки или получения документов, отправки в Broadcast Agent и т. д.).

## Действие

Проверьте сетевое соединение, обратившись командой ping к серверу, где размещается репозиторий. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

### 10.3.2.9 Домен юниверсов не отвечает! (UX0038)

## Причина

Отключен сервер, на котором размещается домен юниверсов репозитория, или не работает сетевое соединение.

## Действие

Проверьте сетевое соединение, обратившись командой ping к серверу, где размещается репозиторий. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

## Причина

Это сообщение выводится, когда возникает проблема при обмене данными с доменом юниверсов в репозитории. Это может происходить из-за поврежденных таблиц в базе данных репозитория.

## Действие

Администратору может потребоваться восстановить репозиторий.

### 10.3.2.10 Имя контекста не существует! (UX0039)

## Причина

При работе с приложением Designer была предпринята попытка импортировать или экспортировать юниверс. Однако, не удастся получить доступ к одному или нескольким контекстам в юниверсе.

## Действие

Чтобы устранить проблему, выполните следующие действия.

1. Откройте исходную версию юниверса.
2. Выберите Инструменты > Обнаружить контексты, чтобы отобразить список возможных контекстов юниверса.
3. Выполните проверку целостности юниверса.
4. Экспортируйте работающую версию в репозиторий.

## 10.3.3 UX0040 – UX0049

### 10.3.3.1 Домен документов для той же учетной записи данных не существует. Не удается экспортировать список значений (UX0040).

## Причина

Хотя домен документов и домен юниверсов определены в одной учетной записи данных, существует неполадка, связанная с таблицей "Списки значений (LOV)".

Список значений – это файл, который содержит значения данных, связанные с объектом.

Списки значений хранятся в домене документов в виде таблицы с названием OBJ\_X\_DOCUMENTS. Однако, чтобы успешно экспортировать документ, та же самая таблица должна существовать в домене юниверсов. Это не относится к учетной записи данных.

## Действие

Можно создать таблицу списка значений вручную или (если пользователь является администратором) создать ее в той же базе данных, в которой расположен домен юниверсов.

## Пример

Существуют репозитории для разработки, тестирования и производства, а также домены для тех же целей. Пользователем был создан юниверс с несколькими объектами, имеющими файлы, которые являются списками значений. Все объекты обновляются перед использованием и экспортом вместе с юниверсом. Списки значений без проблем выводятся в программе Designer, но при попытке экспортировать юниверс отображается приведенное выше сообщение об ошибке.

### 10.3.3.2 У домена документов другая учетная запись. Невозможно импортировать списки значений (UX0041).

#### Причина

В приложении Designer это сообщение можно увидеть при импорте юниверса. В приложении BusinessObjects это можно увидеть при импорте юниверса (через меню Инструменты > Юниверсы) или при попытке просмотреть списки значений (LOV) (через Инструменты > Юниверсы > Списки значений).

Это сообщение отображается, когда не удастся найти список значений, который должен вместе с юниверсом находиться в репозитории.

#### Действие

Чтобы устранить эту ошибку, экспортируйте только один список значений из юниверса (т.е. обновите список значений перед экспортом, чтобы создать файл .lov). Идентификатор юниверса затем появится в домене документов (вместе со списком значений), и домен будет распознаваться как правильный.

Конечно, необходимо экспортировать все другие списки значений, назначенные объектам, при включенном параметре *Экспортировать вместе с юниверсом*, если их необходимо импортировать вместе с юниверсом.

### 10.3.3.3 Не удастся экспортировать список значений (UX0042).

#### Причина

Из-за ограничений, наложенных на типы данных, в некоторых базах данных отсутствует поддержка домена документов (или обмена документами), либо импорта или экспорта файлов документов (.rep). Поэтому не удастся экспортировать в репозиторий юниверсы вместе со списками значений (LOV), поскольку списки значений хранятся в домене документов репозитория.

#### Действие

Используйте другой способ распространения файлов LOV (например, электронную почту или гибкие диски) и скопируйте файлы LOV, связанные с юниверсом, в следующую папку:

\$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\Universes\<доменное имя юниверсов>\<имя юниверса>

Или же администратор может создать специальный юниверс и домены документов в другой базе данных (например, Oracle, SQL Server, MS Access), одновременно с этим поддерживая домен безопасности в прежней базе данных.

### 10.3.3.4 Не удастся обновить списки значений в домене юниверса (UX0043).

#### Причина

Список значений (LOV) – это файл, который содержит значения данных, связанных с объектом. Он хранится в домене документов в виде таблицы. Это сообщение выдается, когда юниверс повторно экспортируется вместе со связанным списком значений (в программе Designer установлен флажок [Экспортировать вместе с юниверсом](#)), но домены юниверсов и документов существуют в разных учетных записях данных.

#### Действие

Чтобы экспортировать список значений вместе с юниверсом, домены юниверсов и документов должны существовать в одной учетной записи данных. Поэтому необходимо создавать домен документов в той же учетной записи данных, что и домен юниверсов.

### 10.3.3.5 Не удастся импортировать списки значений (UX0044).

#### Причина

Список значений (LOV) – это файл, который содержит значения данных, связанных с объектом, и хранится в домене документов. Это сообщение выдается при попытке импортировать юниверс вместе со связанным списком значений, но домены юниверсов и документов находятся в разных учетных записях данных.

#### Действие

Чтобы импортировать список значений вместе с юниверсом, домены как юниверсов, так и документов должны существовать в одной учетной записи данных. Поэтому администратор должен создать домен документов в той же учетной записи данных, что и домен юниверсов.

### 10.3.3.6 Операции по инкрементному экспорту недоступны. Экспортировать весь юниверс? (UX0045)

#### Причина

В юниверсе выполнены обширные модификации, и производится попытка экспортировать их в репозиторий. Однако не все данные модификации сохранены и экспортированы правильно.

#### Действие

Нажмите "Да", чтобы выполнить нормальный полный экспорт юниверса в репозиторий.

### 10.3.3.7 Не удастся заблокировать юниверс (UX0046).

#### Причина

Обычно юниверс можно заблокировать в программе Designer через диалоговое окно импорта-экспорта. Это гарантирует, что только один дизайнер может обновлять или изменять юниверс в данное время. В данном случае, однако, юниверс невозможно заблокировать. Возможные причины:

- Юниверс уже заблокирован другим дизайнером.
- Не удастся получить доступ к домену юниверсов.

#### Действие

Установите, какие пользователи имеют доступ к юниверсу, и попросите их разблокировать юниверс.

Если домен юниверсов размещен на другом сервере, отправьте команду ping на этот сервер, чтобы убедиться, что он отвечает. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

### 10.3.3.8 Не удается сохранить юниверс (UX0047).

#### Причина

Необходимо сохранить юниверс на диск, прежде чем программа Designer сможет его экспортировать. Однако на диск, куда производится попытка сохранить юниверс, имеются полномочия "только чтение", или диск заполнен.

#### Действие

Попытайтесь сделать следующее.

- Очистите корзину. При необходимости удалите все лишние или ненужные файлы и снова очистите корзину.
- Если на диск есть полномочия "только чтение", администратор Windows может предоставить все полномочия на доступ.
- Сохраните юниверс на компьютере в другую папку, для которой имеются полномочия на запись. В программе Designer перейдите в меню Файл > Сохранить как и укажите другое местоположение для сохранения юниверса.

### 10.3.3.9 Невозможно удалить предыдущий <юниверс>. (UX0048)

#### Причина

Это сообщение может выдаваться при попытке повторно экспортировать юниверс в репозиторий или повторно импортировать юниверс из репозитория. В обоих случаях так как предыдущая версия юниверса уже существует, сначала необходимо удалить ее перед экспортом/импортом новой версии. Данное сообщение выдается, если невозможно получить доступ к предыдущей версии юниверса:

- в репозитории (в процессе экспорта)
- в системе (в процессе импорта)

#### Действие

Для экспорта выполните следующие действия.

- Если предполагается, что домен юниверсов на данный момент заблокирован другим пользователем, повторите экспорт снова. Если эта проблема часто повторяется, проверьте, поддерживает ли база данных репозитория блокировку на низком уровне. Если да, администратору базы данных, возможно, необходимо вручную активировать данную функцию.
- Проверьте, отвечает ли компьютер, на котором размещается домен документов, отправив команду ping на сервер. Если сеть функционирует исправно, администратор базы данных должен

проверить, есть ли ответ от базы данных репозитория, используя при этом компонент доступа к базе данных (например, Net8 для Oracle).

Для импорта проверьте права "только для чтения" на диске. Если присутствуют, обратитесь к администратору Windows за предоставлением всех полномочий на доступ.

### **10.3.3.10** <символ> заменен на <символ>. (UX0049)

#### **Причина**

При импорте юниверса в нем содержались недопустимые символы в классе, контексте или определениях объектов. По умолчанию в BusinessObjects данные недопустимые символы автоматически заменяются символами пробелов.

#### **Действие**

Можно продолжить работу вручную. Однако необходимо помнить, что импортированный юниверс больше не идентичен юниверсу в репозитории.

## **10.3.4 UX0050 – UX0059**

### **10.3.4.1** Не удастся создать папку назначения или файл юниверса. (UX0050)

#### **Причина**

Пользователь пытается импортировать юниверс из репозитория. Однако у него отсутствуют полномочия для записи на локальный диск или диск переполнен.

#### **Действие**

Очистите корзину. При необходимости удалите все лишние или ненужные файлы и снова очистите корзину. Если пользователю даны полномочия "только чтение" для корневого каталога диска C:\, администратор Windows может предоставить полномочия для полного доступа к корневому каталогу диска C:\.



### 10.3.4.2 Ошибка базы данных (UX0051)

#### Причина

Данная ошибка может быть сгенерирована при импорте или экспорте юниверса. Причиной неполадки является не BusinessObjects, а хранилище данных.

#### Действие

Запишите сведения об ошибке, содержащиеся в данном сообщении, и найдите ее в документации о поиске и устранении неполадок, полученной от производителя базы данных.

### 10.3.4.3 Не удастся создать файл со списком значений (UX0052).

#### Причина

Список значений (LOV) – это файл, который содержит значения данных, связанных с объектом, и хранится в домене документов. Это сообщение выдается, когда экспортируется юниверс вместе со связанным списком значений (установлен флажок *Экспортировать вместе с юниверсом*), но домены юниверсов и документов существуют в разных учетных записях данных.

#### Действие

Чтобы экспортировать список значений вместе с юниверсом, домены как юниверсов, так и документов должны существовать в одной учетной записи данных. Поэтому необходимо создавать домен документов в той же учетной записи данных, что и домен юниверсов.

#### Причина

Приложению BusinessObjects не удастся создать файл LOV в домене документов. Это может быть связано с тем, что домен документов расположен на компьютере-сервере, который отключен или потерял соединение с сетью. Также могут быть повреждены таблицы домена документов, или на диске недостаточно места.

## Действие

Проверьте, что на компьютере, на котором располагается домен документов, достаточно дискового пространства. Удалите все ненужные файлы и очистите корзину.

В противном случае супервизору необходимо проверить соединение с доменом документов. Если проблема не устраняется, администратору может потребоваться восстановить репозиторий.

### 10.3.4.4 Не удается открыть файл со списком значений (UX0053).

## Причина

Список значений (LOV) – это файл, который содержит значения данных, связанных с объектом, и хранится в домене документов. Это сообщение может выдаваться при попытке открыть юниверс вместе со связанным списком значений. Могут быть повреждены таблицы домена документов.

## Действие

Обратитесь к системному администратору.

### 10.3.4.5 Невозможно закрыть файл со списком значений. (UX0054)

## Причина

Список значений (LOV) – это файл, который содержит значения данных, связанных с объектом, и хранится в домене документов. Это сообщение может выдаваться при открытии юниверса со связанным списком LOV. Хотя файл LOV все еще открыт, соединение с доменом документа потеряно.

## Действие

Если домен документа размещен на другом сервере, обратитесь к этому серверу командой ping, чтобы убедиться, что он отвечает. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

Обратитесь к системному администратору, так как домен документа, возможно, поврежден.

### 10.3.4.6 Не удается удалить предыдущий файл со списками значений (UX0055).

#### Причина

Список значений (LOV) – это файл, который содержит значения данных, связанных с объектом, и хранится в домене документов. Это сообщение может отображаться при попытке повторно экспортировать юниверс в репозиторий. Поскольку в репозитории уже существует предыдущая версия юниверса, перед экспортом новой версии необходимо удалить предыдущую версию файла LOV. В этом случае, однако, нельзя удалить предыдущую версию файла LOV, так как невозможно получить доступ к домену документов.

#### Действие

Попытайтесь сделать следующее.

- Если предполагается, что домен документов в настоящее время заблокирован другим пользователем, еще раз запустите запланированную задачу. Если эта проблема часто повторяется, проверьте, поддерживает ли база данных репозитория блокировку на низком уровне. Если да, то может потребоваться ручное включение данной функции.
- С помощью команды ring проверьте, отвечает ли компьютер, на котором размещается домен документов. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

### 10.3.4.7 Не удается выполнить запись в файл списка значений (UX0057).

#### Причина

Список значений (LOV) – это файл, который содержит значения данных, связанных с объектом, и хранится в домене документов. Это сообщение может выдаваться при попытке экспортировать юниверс в репозиторий. В таком случае невозможно выполнить запись в файл LOV. Это может происходить потому, что отсутствует необходимая авторизация, таблицы домена документов заполнены или система, в которой размещается домен документов, вышла за пределы емкости диска.

#### Действие

Попытайтесь сделать следующее.

- На диск, на котором размещается домен документов, могут иметься полномочия "только чтение". Обратитесь к администратору Windows за предоставлением всех полномочий на доступ.
- Попросите администратора базы данных увеличить свободное место в таблице домена документов.

- Освободите немного места на компьютере с доменом документов. Удалите все ненужные файлы и очистите корзину. Затем попробуйте снова экспортировать юниверс.

#### **10.3.4.8** Не удается получить данные из файла со списками значений (UX0058).

##### **Причина**

Список значений (LOV) – это файл, который содержит значения данных, связанных с объектом, и хранится в домене документов. Это сообщение может выдаваться при попытке открыть юниверс вместе со связанным списком значений. Могут быть повреждены таблицы домена документов.

##### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

#### **10.3.4.9** Файл RSS недоступен (UX0059).

##### **Причина**

Для каждой используемой базы данных создается один файл .rss. Этот файл содержит необходимые сведения о соединении и хранится в папке базы данных:

\$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\dataAccess\RDBMS\legacy\ <имя базы данных>

Это сообщение выводится, если приложению BusinessObjects не удастся найти файл .rss в папке базы данных, вследствие чего невозможно установить соединение с базой данных.

##### **Действие**

Скопируйте резервную копию файла .rss в папку базы данных. Если резервная копия отсутствует, администратор должен восстановить соединение с программой Supervisor.

## 10.3.5 UX0060 – UX0071

### 10.3.5.1 Используется неправильная версия SQL (UX0060).

#### Причина

Список значений (LOV) – это файл, который содержит значения данных, связанных с объектом, и хранится в домене документов. Это сообщение может отображаться при попытке открыть универс вместе со связанным списком значений с помощью самостоятельно написанных выражений SQL, введенных с помощью редактора SQL. Используемая версия SQL может быть несовместима с корпоративной базой данных.

#### Действие

Проверьте, какие версии SQL поддерживаются корпоративной базой данных.

#### Причина

Возникла исключительная ошибка системы BusinessObjects при попытке получить доступ к корпоративной базе данных.

#### Действие

Обратитесь в службу поддержки клиентов BusinessObjects.

### 10.3.5.2 Недостаточно памяти (UX0061).

#### Причина

ОС Windows не хватает оперативной памяти, чтобы запустить все настроенные системы сервера.

## Действие

Ознакомьтесь с требованиями к системе, чтобы удостовериться в наличии достаточного объема памяти для приложения BusinessObjects. Также можно закрыть другие приложения, чтобы освободить оперативную память. Очистите корзину и удалите ненужные файлы.

**10.3.5.3** Не удастся начать транзакцию и экспортировать <universe>. Проблема с доменом безопасности. (UX0062)

## Причина

Производится попытка экспортировать юниверс в репозиторий, но домен безопасности недоступен или поврежден.

## Действие

Если домен безопасности размещен на другом сервере, обратитесь к этому серверу командой ping, чтобы убедиться, что он отвечает. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

Если проблему устранить не удастся, обратитесь к системному администратору.

**10.3.5.4** Не удастся начать транзакцию и экспортировать <юниверс>. Проблема с доменом безопасности. (UX0063)

## Причина

Производится попытка экспортировать юниверс в репозиторий, но домен документа не доступен или поврежден.

## Действие

Если домен документа размещен на другом сервере, обратитесь к этому серверу командой ping, чтобы убедиться, что он отвечает. Если сеть функционирует правильно, администратор базы данных должен проверить, есть ли ответ от базы данных репозитория, используя при этом компонент доступа к базе данных (например, Net8 для Oracle).

Если проблему устранить не удастся, обратитесь к системному администратору.

### **10.3.5.5** Не удается получить сведения о предыдущем <имя>. (UX0064)

#### **Причина**

Это сообщение может отображаться при попытке повторно экспортировать юниверс в репозиторий. Поскольку в репозитории уже существует предыдущая версия юниверса, в домене документов также должна быть доступна предыдущая версия списка значений (LOV). Список значений – это файл, который содержит значения данных, связанные с объектом.

В таком случае, однако, невозможно найти предыдущую версию списка значений в домене документов. Это может быть связано с тем, что файл LOV был перемещен, переименован или удален администратором.

#### **Действие**

Проверьте, что предыдущая версия файла по-прежнему доступна в домене документов.

Если проблему устранить не удастся, обратитесь к системному администратору.

### **10.3.5.6** Не удается удалить предыдущий <name>. (UX0065)

#### **Причина**

Это сообщение может отображаться при попытке повторно экспортировать юниверс в репозиторий. Поскольку в репозитории уже существует предыдущая версия юниверса, в домене документов также должна быть доступна предыдущая версия списка значений (LOV). Список значений – это файл, который содержит значения данных, связанные с объектом.

Этот файл необходимо удалить прежде, чем можно будет экспортировать новый список значений. В таком случае, однако, нельзя удалить предыдущую версию списка значений из домена документов. Это может быть связано с отсутствием доступа на запись к диску с доменом документов.

#### **Действие**

На диск, на котором размещается домен документов, могут иметься полномочия "только чтение". Обратитесь к администратору Windows за предоставлением всех полномочий на доступ.

### **10.3.5.7** Не удается завершить транзакцию и экспортировать <юниверс>. Проблема с доменом безопасности. (UX0066)

#### **Причина**

Запущен экспорт юниверса в репозиторий, но невозможно завершить операцию, так как домен документа больше не доступен или поврежден.

#### **Действие**

Если домен документа размещен на другом сервере, обратитесь к этому серверу командой ping, чтобы убедиться, что он отвечает. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

Если проблему устранить не удастся, обратитесь к системному администратору.

### **10.3.5.8** Не удается завершить транзакцию и экспортировать <юниверс>. Проблема с доменом безопасности. (UX0067)

#### **Причина**

Запущен экспорт юниверса в репозиторий, но невозможно завершить операцию, так как домен безопасности больше не доступен или поврежден.

#### **Действие**

Если домен безопасности размещен на другом сервере, обратитесь к этому серверу командой ping, чтобы убедиться, что он отвечает. Если сеть функционирует исправно, администратор базы данных должен проверить, есть ли ответ от базы данных репозитория, используя при этом компонент доступа к базе данных (например, Net8 для Oracle).

Если проблему устранить не удастся, обратитесь к системному администратору.



### 10.3.5.9 Ошибка базы данных при экспорте файла со списком значений. (UX0068)

#### Причина

Это сообщение может выдаваться после завершения процесса обработки задачи BusObj.exe (то есть получения доступа к репозиторию, чтобы отправить документ, выполнить обновление и т.д.). Данная проблема происходит из-за способа, с помощью которого устанавливается база данных репозитория для управления пользовательским доступом.

#### Действие

Обратитесь к системному администратору, чтобы убедиться, что база данных не заполнена и не повреждена.

### 10.3.5.10 Экспорт списка значений прерван. (UX0069)

#### Причина

Список значений (LOV) – это файл, который содержит значения данных, связанных с объектом, и хранится в качестве таблицы в домене документов. Данное сообщение выдается при потере соединения с доменом документа при экспорте юниверса.

#### Действие

Проверьте, отвечает ли репозиторий, отправив команду ping на сервер. Если сеть функционирует правильно, администратор базы данных должен проверить, есть ли ответ от домена документов репозитория, используя при этом компонент доступа к базе данных (например, Net8 для Oracle).

### 10.3.5.11 Юниверс уже существует в домене. Перезаписать? (UX0071)

#### Причина

Имя экспортируемого юниверса совпадает с именем другого юниверса, который уже был экспортирован в домен юниверсов.

## **Действие**

Если обновляется существующий юниверс, то можно перезаписать тот юниверс, который уже существует в домене юниверсов. Если экспортируется новый юниверс, то переименуйте юниверс, используя уникальное имя, и повторите попытку его экспорта.

# 11 Ошибки приложения Enterprise

## 11.1 Приложения Enterprise – Ошибки SAP (EAS)

Сообщения об ошибках SAP в приложениях Enterprise включают следующее:

Диапазон	Категория
EAS 10001 – EAS10010	Ошибки безопасного доступа
EAS 30001	Другие ошибки

### 11.1.1 EAS 10001 – 10010

**11.1.1.1** Сбой при извлечении списка пользователей с применением класса `CSecRfcRemoteUsersActGrp` в методе `CSecSAPR3Binding::GetUsersInternal()`. Код ошибки: %1. Описание: %2. (EAS 10001)

#### Причина

Необходимые транспорты не были импортированы в систему SAP.

#### Действие

Выполните импорт транспортов для тех версий, которые соответствуют установленной системе SAP.

**11.1.1.2** Сбой при извлечении списка ролей пользователей  
с применением класса `CSecRfcBapiGetUserDetail` в методе  
`CSecSAPR3Binding::GetParentsInternal()`. Код ошибки: %1. Описание: %2.  
(EAS 10002)

### Причина

Необходимые транспорты не были импортированы в систему SAP.

### Действие

Выполните импорт транспортов для тех версий, которые соответствуют установленной системе SAP.

**11.1.1.3** Сбой при извлечении списка элементов ролей  
с применением класса `CSecRfcBapiUserGetlist` в методе  
`CSecSAPR3Binding::GetChildrenInternal()`. Код ошибки: %1. Описание: %2.  
(EAS 10003)

### Причина

Необходимые транспорты не были импортированы в систему SAP.

### Действие

Выполните импорт транспортов для тех версий, которые соответствуют установленной системе SAP.

**11.1.1.4** Сбой при проверке принадлежности к роли  
с применением класса `CSecRfcBapiGetUserDetail` в методе  
`CSecSAPR3Binding::VerifyGroupMembership()`. Код ошибки: %1. Описание:  
%2. (EAS 10004)

### Причина

Необходимые транспорты не были импортированы в систему SAP.

## Действие

Выполните импорт транспортов для тех версий, которые соответствуют установленной системе SAP.

**11.1.1.5** Не удалось войти в систему: пользователь %1 не принадлежит какой-либо из требуемых ролей -- %2 (EAS 10005)

## Причина

Необходимые транспорты не были импортированы в систему SAP.

## Действие

Выполните импорт транспортов для тех версий, которые соответствуют установленной системе SAP.

**11.1.1.6** Система SAP не передана как часть имени пользователя, не определена система по умолчанию. Невозможно продолжить проверку реквизитов пользователя. (EAS 10006)

## Причина

Система по умолчанию не установлена для подключаемого модуля безопасности secSAPR3 в центральной консоли управления (CMC).

## Действие

Установите систему по умолчанию для подключаемого модуля безопасности secSAPR3 в консоли CMC.

**11.1.1.7** Не найдены библиотеки sac для SAP системы %1, сбой при входе в систему. (EAS 10007)

## Причина

Библиотека SNC не найдена в расположении, заданном в центральной консоли управления (CMC).

## Действие

Убедитесь, что в консоли CMC указан правильный путь к библиотеке SNC.

**11.1.1.8** Отсутствует требуемый SNC для запрошенного типа входа – сбой при попытке входа. (EAS 10008)\n

## Причина

Режим SNC включен для подключаемого модуля безопасности secSAPR3 в центральной консоли управления (CMC), но другие параметры неверны.

## Действие

Проверьте параметры подключаемого модуля безопасности SNC secSAPR3 в консоли CMC и убедитесь в их правильности.

**11.1.1.9** Возникло исключение при попытке получения режима SNC для использования с системой %1. (EAS 10009)

## Причина

Неправильные настройки SNC для подключаемого модуля безопасности secSAPR3 в консоли CMC.

## Действие

Повторно настройте параметр SNC для подключаемого модуля безопасности secSAPR3 в консоли CMC.

**11.1.1.10** Возникло исключение при попытке получения значения качества защиты SNC для использования с системой %1. (EAS 10010)

## Причина

Неправильные настройки SNC для подключаемого модуля безопасности secSAPR3 в консоли CMC.

## Действие

Повторно настройте параметр SNC для подключаемого модуля безопасности secSAPR3 в консоли СМС.

## 11.1.2 EAS 30001

### 11.1.2.1 Ошибка при синхронизации иерархии папок для роли: %1 (EAS 30001)

## Причина

Пользователь не имеет достаточных прав для опубликования отчетов.

## Действие

С помощью консоли СМС назначьте правильный набор прав для пользователя, ответственного за публикацию отчетов. Для получения дополнительных сведений о назначении прав см. *Руководство администратора платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence*, доступном по адресу <http://help.sap.com/>.

## 12 Сообщения об ошибках Client Framework (FWC) платформы BI

На этой странице представлен список ошибок, связанных с входом в систему, отображаемых клиентом Java.

Диапазон кодов ошибок	Категория
FWC 00001 – FWC 00009	Ошибки входа в систему клиента Java

- 12.1** Параметр URL `embedToken` не является допустимым или зашифрован с помощью пароля, не соответствующего заданному в параметре `logon.embed.secret`.  
(FWC00001)

### Причина

Значение параметра `logon.embed.secret`, указанное в `BOE.war`, не совпадает с параметром `Embed Secret`, настроенным на портале, либо повреждено свойство `embedToken`.

### Действие

Убедитесь в том, что значение параметра `Embed Secret`, указанное на портале, совпадает с значением параметра `logon.embed.secret`, указанного в `BOE.war`.

- 12.2** Обязательный параметр `{0}` отсутствует в `{1}`. (FWC 00002)

### Причина

Отсутствует значение указанного параметра.

### Действие

Задайте значение параметра, указанного в сообщении об ошибке.



## 12.3 Параметр {0} в файле {1} имеет недопустимое значение. (FWC 00003)

### Причина

Недействительное значение указанного параметра.

### Действие

Задайте действительное значение параметра, указанного в сообщении об ошибке.

## 12.4 (FWC 00004) <зарезервировано>

### Причина

<зарезервировано>

### Действие

<зарезервировано>

## 12.5 В соответствии с параметром конфигурации `logon.embed.timeout` в файле `global.properties` срок действия параметра URL `embedToken` истек. (FWC00005)

### Причина

Используется параметр `embedToken URL` с истекшим сроком действия, либо расхождение между часами на сервере портала и на сервере BOE превышает значение, заданное в параметре `logon.embed.timeout`.

## Действие

Сверьте системное время на сервере портала и на сервере BOE. Либо увеличьте значение параметра `logon.embed.timeout` в файле `global.properties` с учетом разницы времени между двумя серверами.

**12.6** (FWC 00006) This page has expired. Please enter your user information and try again.

## Причина

Истекло допустимое время (обычно 20 минут) между отображением страницы входа в систему и нажатием кнопки "Вход в систему". Когда кнопка "Вход в систему" была нажата, не удалось выполнить отправку входа в систему.

## Действие

Введите свои учетные данные (обычно пароль) и снова нажмите кнопку "Вход в систему".

**12.7** Не настроен обязательный параметр `embedSecret`. (FWC 00007) Он должен иметь то же значение, что и параметр `logon.embed.secret`, настроенный в файле `BOE.war`.

## Причина

В конфигурациях портлета не задан параметр `embedSecret`.

## Действие

Задайте для параметра `embedSecret` значение, совпадающее со значением параметра `logon.embed.secret`, установленного в `BOE.war`.

**12.8** При обработке свойства `embedToken` произошла внутренняя ошибка портала.  
(FWC00008)

### Причина

Общая ошибка сервера портала при обработке `embedToken`.

### Действие

Выполните повторную загрузку SAP BusinessObjects Enterprise iViews Portal Archive на портал SAP NetWeaver. Если проблема не устранена, обратитесь в службу технической поддержки SAP.

**12.9** Свойство `EmbedSecret` не настроено в системе с псевдонимом: `{0}`. (FWC 00009)

### Причина

Свойство `EmbedSecret` не настроено в ландшафте системы, связанном с данным iView.

### Действие

Задайте свойство `EmbedSecret` в соответствующем ландшафте системы, установив значение, совпадающее со значением параметра `logon.embed.secret`, настроенного в `BOE.war`.

## 13 Ошибки публикации (FBE)

Сообщения об ошибках публикации включают в себя следующее:

Диапазон	Категория
FBE 40000–FBE 49999	Ошибки публикации
FBE 60000–FBE 69999	Ошибки публикации

### 13.1 FBE 40000 – 49999

**13.1.1** Метод {0} вызван с неопределенным значением параметра {1}. Инициализируйте этот параметр. (FBE42001)

#### Причина

Возникла внутренняя ошибка.

#### Действие

Обратитесь в службу поддержки пользователей SAP BusinessObjects.

**13.1.2** Не удалось найти подключаемый модуль заключительной обработки с классом {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42003)

#### Причина

Не удалось загрузить подключаемый модуль постобработки.

#### Действие

Убедитесь в правильной настройке публикации.

### 13.1.3 Невозможна загрузка файлов артефакта. Доступен ли FRS и правильно ли сконфигурированы полномочия доступа? (FBE42008)

#### Причина

Некоторые объекты, возможно, были удалены или были изменены связанные с ними права безопасности, поэтому их невозможно получить с помощью задания публикации.

#### Действие

Убедитесь, что все статические документы существуют, что им присвоены требуемые права безопасности, а также проверьте работоспособность сервера репозитория файлов.

### 13.1.4 Подключаемый модуль OnPostProcessPersonalizedDocs публикации не определен для объединения форматов (CeMergedFormat): {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42009)

#### Причина

Публикация настроена неправильно.

#### Действие

Проверьте конфигурацию публикации.

### 13.1.5 Возникла ошибка ввода-вывода при попытке объединения артефактов в ZIP-файл {0}. Правильно сконфигурированы права доступа к файлу? (FBE42014)

#### Причина

Некоторые объекты, возможно, были удалены или были изменены связанные с ними права безопасности, поэтому их невозможно получить с помощью задания публикации.

## Действие

Убедитесь, что все статические документы существуют, что им присвоены требуемые права безопасности, а также проверьте работоспособность сервера репозитория файлов.

**13.1.6** Экземпляр публикации с ид. {0} уже обработан и не может быть перезапущен до завершения начального выполнения. (FBE42016)

## Причина

Данная ошибка возникает, если несколько служб публикаций пытаются повторно выполнить задачу после сбоя, но только одной из них удастся сделать это.

## Действие

Никаких действий предпринимать не требуется; задача публикации выполняется в другой службе.

**13.1.7** Указано пустое выражение глобального правила доставки. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42017)

## Причина

Запланирован документ для настройки глобального правила доставки, однако в документе отсутствует выражение, определяющее момент начала обработки публикации.

## Действие

Проверьте параметры глобальных правил доставки.

**13.1.8** Документ глобальных правил доставки с `CUID {0}` не допустим. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42018)

### Причина

Возникла ошибка с документом, который используется для настройки глобального правила доставки.

### Действие

Убедитесь, что документ является допустимым, и запущен сервер репозитория файлов.

**13.1.9** Публикация с ид. `{0}` имеет недоступный исходный документ. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42033)

### Причина

Исходный документ для публикации мог быть удален во время выполнения задания публикации или его параметры безопасности были изменены таким образом, что доступ к нему невозможен.

### Действие

Проверьте исходный документ публикации.

**13.1.10** Документ с ид. `{0}` не использует интерфейс `IPublicationInfo` и не может быть обработан этой публикацией. (FBE42034)

### Причина

Возникла внутренняя ошибка.

### Действие

Переустановите платформу SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**13.1.11** Подсистеме отчетов BusinessObjects не удалось обработать указанный тип отчета {0}. (FBE42042)

### Причина

В публикации содержится исходный документ, тип которого не поддерживается. Возможно, неполадка связана с установкой.

### Действие

Переустановите платформу SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**13.1.12** Невозможно найти CUID {0} во время распространения. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42044)

### Причина

Некоторые объекты, возможно, были удалены или были изменены связанные с ними права безопасности, поэтому их невозможно получить с помощью задания публикации.

### Действие

Убедитесь, что все статические документы существуют, что им присвоены требуемые права безопасности, а также проверьте работоспособность сервера репозитория файлов.

**13.1.13** Не удалось найти артефакт публикации с идентификатором {0} во время распространения. (FBE42045)

### Причина

Некоторые объекты, возможно, были удалены или были изменены связанные с ними права безопасности, поэтому их невозможно получить с помощью задания публикации.



## Действие

Убедитесь, что все статические документы существуют, что им присвоены требуемые права безопасности, а также проверьте работоспособность сервера репозитория файлов.

**13.1.14** Невозможно найти целевой подключаемый модуль с идентификатором программы {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42046)

## Причина

Не удалось загрузить подключаемый модуль адресата. Возможно, файл был удален из каталога установки.

## Действие

Переустановите платформу SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**13.1.15** Невозможно найти последнего обработанного получателя {0} в данных поставщика данных. Если база данных изменилась со времени последнего выполнения, повторно запланируйте публикацию. (FBE42048)

## Причина

Данные от поставщика данных были изменены во время процесса публикации.

## Действие

Заново запланируйте создание публикации, чтобы отразить последние изменения в поставщике данных.

**13.1.16** Невозможно выполнить подключаемый модуль (после распространения) с классом {0}. Подключаемый модуль сконфигурирован правильно? (FBE42049)

### Причина

Рассылка завершена, но по ее завершении возникли неполадки в подключаемом модуле.

### Действие

Исправьте пользовательский подключаемый модуль (после рассылки).

**13.1.17** Ошибка при объединении документов mHTML. (FBE42050)

### Причина

Произошла ошибка при попытке создать документ mHTML.

### Действие

Проверьте конфигурацию формата mHTML

**13.1.18** Невозможно найти часть HTML документа mHTML. (FBE42051)

### Причина

Ошибка при попытке создать документ mHTML.

### Действие

Проверьте конфигурацию формата mHTML

**13.1.19** Невозможно найти допустимое значение профиля среди принципалов с ид. {0} для профиля с ид. {1}. (FBE42052)

### Причина

Значение профиля можно указать для каждого получателя или группы получателей. Если значение профиля не указано, или неверно заданы параметры, получатели могут увидеть неотфильтрованное представление данных.

### Действие

Укажите значение профиля для каждого из получателей.

**13.1.20** Ошибка планирования документа глобальных правил доставки. (FBE42055)

### Причина

При запуске задания публикации запланирован документ для настройки глобальных прав доставки, чтобы проверить, возвращает ли значение true глобальное правило доставки. Если не удалось выполнить задание планирования, происходит сбой в публикации.

### Действие

Проверьте файл журнала публикации, чтобы выяснить причину сбоя задания. Убедитесь, что документ, используемый для настройки глобального правила доставки, можно успешно запланировать независимо от публикации.

**13.1.21** Невозможно планирование документа с ID {0} для публикации с ид. {1} – неудовлетворительные права доступа к исходному документу. (FBE42056)

### Причина

Отсутствуют необходимые полномочия для планирования исходного документа.

## Действие

Предоставьте пользователю права на планирование исходного документа.

**13.1.22** Невозможно найти выражение фильтра профиля для документа типа "{0}", для пользователя или группы ид. {1} и профиля ид. {2}. Убедитесь, что администратор установил выражение фильтра для документа типа "{0}" в профиле на центральной консоли управления. (FBE42057)

## Причина

В профиле отсутствует выражение фильтра, определенное для типа исходного документа, который использовался в публикации.

## Действие

В области [Профили](#) консоли Central Management Console выберите профиль, который используется в публикации. Введите выражение фильтра для этого профиля, соответствующее типу исходного документа.

**13.1.23** Невозможно загрузить документы MHTML. Обратитесь к своему администратору и убедитесь, что центральный сервер управления и серверы репозитория входных и выходных файлов работают правильно. (FBE42058)

## Причина

Службе публикации не удалось загрузить содержимое и внедрить его в экземпляры сообщений электронной почты.

## Действие

Проверьте правильность работы центрального сервера управления и серверов репозитория входящих и исходящих файлов.

### **13.1.24** Невозможно загрузить административные журналы на CMS: {0} (FBE42059)

#### **Причина**

Системе не удалось загрузить файлы административного журнала на центральный сервер управления CMS. Пока выполняется публикация, каждые две минуты будет происходить попытка загрузить файлы журнала.

#### **Действие**

Проверьте дополнительные записи в журнале сервера адаптивной обработки.

### **13.1.25** Для динамического получателя "{0}" указано имя несуществующего пользователя Enterprise "{1}". (FBE42060)

#### **Причина**

Указано имя пользователя Enterprise для динамического получателя, однако пользователя Enterprise с таким именем не существует.

#### **Действие**

Исправьте имя пользователя в источнике динамических получателей.

### **13.1.26** Для динамического получателя с ид. "{0}" указано несколько имен пользователей Enterprise. Для одного динамического получателя можно указать только одно имя пользователя. (FBE42061)

#### **Причина**

Источник динамических получателей содержит несколько строк с одинаковым идентификатором получателя, однако в этих строках указываются разные имена пользователей Enterprise. С одним идентификатором получателя может быть связано только одно имя пользователя Enterprise.

## Действие

Исправьте ошибку в источнике динамических получателей.

**13.1.27** Неожиданное прерывание выполнения задачи в процессе ожидания обработки для публикации с ид. {0}. (FBE42062)

## Причина

Задача неожиданно прервана в процессе ожидания обработки.

## Действие

В случае сбоя публикации проверьте работоспособность серверов и повторите попытку публикации.

**13.1.28** Не удалось найти экземпляр службы для обработки документа с ид. "{0}", именем "{1}", видом "{2}". (FBE42063)

## Причина

Не удалось найти экземпляр службы для обработки одного из документов в публикации.

## Действие

Уточните у администратора, развернута ли соответствующая служба.

**13.1.29** Служба с ид. "{0}" и именем "{1}", размещенная на сервере с ид. "{2}", не указывает свойство maxJobs. (FBE42064)

## Причина

Не найден контейнер службы для сервера, который требуется для публикации.

## Действие

В случае сбоя публикации проверьте работоспособность серверов и повторите попытку публикации.

**13.1.30** Не найдены хосты службы для службы с ид. "{0}" и именем "{1}". (FBE42066)

## Причина

Не найдены узлы службы для службы, которая будет использоваться для публикации.

## Действие

В случае сбоя публикации проверьте работоспособность серверов и повторите попытку публикации.

**13.1.31** Запрос StatusMonitor для получения статуса задания не возвратил результатов по заданию с ид. "{0}". Объект был удален? (FBE42067)

## Причина

Не найден экземпляр публикации или дочерний объект. Оно могло быть удалено.

## Действие

Выполните повторное планирование для экземпляра публикации.

## 13.2 FBE 60000 – 69999

**13.2.1** Невозможно найти службу хранилища информационных объектов. SMS выполняется и сконфигурирован правильно? (FBE 60002)

## Причина

Не удалось получить доступ к службе InfoStore центрального сервера управления.

## Действие

Убедитесь в возможности подключения к центральному серверу управления и проверьте его работоспособность.

### 13.2.2 Перехвачено исключение `SDKException`. CMS выполняется и сконфигурирован правильно? (FBE 60003)

## Причина

Возвращена ошибка из SDK платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence.

## Действие

Убедитесь в возможности подключения к центральному серверу управления и проверьте его работоспособность.

### 13.2.3 Невозможно определить идентификатор пользователя, передавшего публикацию, в экземпляре публикации "{0}" (ид.: {1}) – продолжение обработки невозможно! Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60004)

## Причина

Системе не удалось определить учетные данные пользователя, с применением которых была запущена публикация.

## Действие

Убедитесь, что публикация настроена правильно, и что у вас есть права на ее выполнение.



**13.2.4** Невозможно определить идентификатор ответственного за публикацию в экземпляре публикации '{0}' (ид.: {1}) – продолжение обработки невозможно! Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60005)

### Причина

Системе не удалось определить учетные данные пользователя, с применением которых была запущена публикация.

### Действие

Убедитесь, что публикация настроена правильно и что у вас есть права на ее выполнение.

**13.2.5** Сбой при распространении адресату {0}. Получатель: {1}, область действия документа: {2}. {3} (FBE 60013)

### Причина

Службе публикации не удалось доставить публикацию получателю.

### Действие

Убедитесь, что в публикации правильно настроено место назначения. Проверьте адрес электронной почты получателя, параметры сервера SMTP, параметры FTP или диска.

**13.2.6** Невозможно найти подлежащие распространению документы в области видимости пакета с ид. {0}. Проверьте конфигурацию публикации и убедитесь в выполнении CMS. (FBE 60016)

### Причина

Службе публикации не удалось найти документы публикации для распространения среди получателей. Возможно, промежуточные результаты обработки публикации сгенерированы неправильно или публикация неправильно настроена.

## Действие

Убедитесь, что публикация настроена правильно, а сервер CMS работает.

**13.2.7** Неподдерживаемый тип адресата: {0}. Публикация сконфигурирована правильно?  
(FBE 60019)

## Причина

В публикации указано неизвестное место назначения.

## Действие

Проверьте конфигурацию публикации и исправьте ее, если необходимо.

**13.2.8** Невозможно завершить обработчики событий после распространения в области видимости пакета с SI\_ID {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60022)

## Причина

Не удалось выполнить расширения публикации после доставки.

## Действие

Проверьте конфигурацию публикации и убедитесь, что расширения публикации настроены правильно.

**13.2.9** Невозможно найти статический документ с идентификатором {0} для пакета области с SI\_ID {1}, область {2}. (FBE 60025)

## Причина

Не удалось найти статический исходный документ в процессе обработки публикации.

## Действие

Проверьте конфигурацию публикации и убедитесь, что все связанные документы существуют в репозитории CMS.

**13.2.10** Невозможно найти документ публикации с исходным документом `SI_ID {0}`, форматом `{1}` для пакета области с идентификатором `{2}`, область `{3}`. (FBE 60026)

## Причина

Не удалось найти исходный документ в процессе обработки публикации.

## Действие

Проверьте конфигурацию публикации и убедитесь, что все связанные документы существуют в репозитории CMS.

**13.2.11** Недопустимая конфигурация для подключаемого модуля: `{0}`. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60027)

## Причина

В публикации указано неправильно настроенное расширение публикации.

## Действие

Проверьте правильность настройки расширений публикации, используемых для публикации.

**13.2.12** Сбой при выполнении подключаемого модуля {0} после распространения для пакета области {1} [получатели от "{2}" до "{3}"]. (FBE 60029)

### Причина

Не удалось выполнить расширение публикации после доставки.

### Действие

Проверьте конфигурацию публикации и убедитесь, что расширения публикации настроены правильно.

**13.2.13** Невозможно предоставить права просмотра/просмотра экземпляра для артефакта с ид. {0} для объекта пакета области с ид. {1}. Все сконфигурировано правильно? (FBE 60033)

### Причина

Службе публикации не удалось назначить права для экземпляров публикации.

### Действие

Убедитесь, что пользователь, запустивший публикацию, имеет полномочия для установки этих прав.

**13.2.14** Невозможно найти подлежащие распространению документы в области видимости пакета с ид. {0}, область видимости {1}. (FBE 60034)

### Причина

Службе публикации не удалось найти документы для распространения.

### Действие

Проверьте правильность настройки публикации.

**13.2.15** Невозможна доставка артефакта – отсутствует право "Подписка на публикации" для получателя Enterprise \"{0}\" (идентификатор {1}). Обратитесь к администратору платформы BusinessObjects Intelligence для предоставления этого права. (FBE 60036)

### Причина

Для публикации требуется наличие права «Расписание по адресатам» на всех получателей Enterprise, указанных в публикации. Это необходимо для доставки им экземпляров публикации.

### Действие

Предоставьте издателю право «Расписание по адресатам» на всех получателей Enterprise, указанных в публикации. При необходимости можно удалить всех получателей Enterprise, которым это право не предоставлено.

**13.2.16** Ожидается завершение задания рассылки. Идентификатор задания:%1, имя:%2, вид в %4 состояние (FBE 60037)

### Причина

Задание публикации осуществляет распределение экземпляров.

### Действие

Это не ошибка. Никаких действий предпринимать не требуется.

**13.2.17** В параметрах SMTP отсутствует адрес в поле "Кому" или "Копия". Доставка без адреса не выполняется. Поле "Кому" или "Копия" должно содержать адрес электронной почты или заполнитель %SI\_EMAIL\_ADDRESS%. (FBE 60038)

### Причина

Определенные для публикации параметры адресата электронной почты не содержат адресов "Кому" и "Копия". Это приводит к сбою при доставке электронной почты.

## Действие

Добавьте адрес электронной почты или заполнитель `%SI_EMAIL_ADDRESS%` в поле *Кому* или *Копия* при настройке параметров адресата электронной почты для публикации.

**13.2.18** Попытка замены заполнителя `%SI_EMAIL_ADDRESS%`, но адрес электронной почты получателя с именем пользователя "{0}" пустой или отсутствует. (FBE 60039)

## Причина

В поле параметра адресата был использован заполнитель `%SI_EMAIL_ADDRESS%`, но для одного из получателей не был предоставлен электронный адрес.

## Действие

Если получатель является корпоративным, введите для него в консоли СМС электронный адрес. Если получатель является динамическим, убедитесь, что в разделе *Динамические получатели* значение поля *Адрес электронной почты* сопоставлено столбцу в источнике динамических получателей, и в этом столбце отсутствуют пустые записи.

**13.2.19** Пропуск очистки области видимости пакета и артефактов по причине включенного аудита. (FBE 60040)

## Причина

Если включен аудит, очистка экземпляров не работает.

## Действие

Перед публикацией отключите аудит или очистку экземпляров.

**13.2.20** Невозможно загрузить документы мнтмл. Обратитесь к своему администратору и убедитесь, что центральный сервер управления и серверы репозитория входных и выходных файлов работают правильно. (FBE 60041)

### Причина

Службе публикации не удалось загрузить содержимое и внедрить его в экземпляры сообщений электронной почты.

### Действие

Проверьте правильность работы центрального сервера управления и серверов репозитория входящих и исходящих файлов.

**13.2.21** Указано недопустимое выражение {0} для глобального правила доставки документа с ид.: {1}. Невозможно продолжение глобального правила доставки. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60100)

### Причина

Документ, используемый для настройки глобального правила доставки, содержит недопустимое выражение.

### Действие

Проверьте конфигурацию публикации и введите в документ допустимое выражение правила доставки.

**13.2.22** Недопустимое глобальное правило доставки документа с ид. {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60101)

### Причина

Службе публикации не удалось найти указанный документ для настройки глобальных правил доставки.

## Действие

Убедитесь, что этот документ существует в CMS.

**13.2.23** Ошибка при планировании глобального правила доставки документа с ид. {0}: {1} (FBE 60105)

## Причина

Службе публикации не удалось запланировать указанный документ для настройки глобальных правил доставки.

## Действие

Убедитесь, что учетной записи издателя назначены достаточные права для планирования документа.

**13.2.24** Невозможен запрос глобального правила доставки документа с ид. {0}. (FBE 60106)

## Причина

Службе публикации не удалось извлечь указанный документ для настройки глобальных правил доставки.

## Действие

Проверьте наличие прав на просмотр этого документа.

**13.2.25** Ожидание завершения задания глобального правила доставки. Идентификатор доставки:%1, имя:%2, вид:%3 в состоянии %4 (FBE 60107)

## Причина

Задание публикации выполняет оценку глобального правила доставки.



## Действие

Это не ошибка. Никаких действий предпринимать не требуется.

**13.2.26** Ошибка подключаемого модуля заключительной обработки. Невозможно создать экземпляр класса {0} подключаемого модуля. (FBE 60208)

## Причина

Не удалось загрузить подключаемый модуль постобработки.

## Действие

Убедитесь в правильной настройке публикации.

**13.2.27** Служба публикации не запущена или перезапускалась во время выполнения задания публикации. (FBE 60211)

## Причина

Служба распространения не запущена или перезапускалась во время выполнения задания публикации. Возможно, сервер, на котором размещается служба публикации, остановлен или был перезапущен.

## Действие

Проверьте работоспособность сервера, на котором размещается служба публикации. Проверьте журналы сервера на неустраняемые ошибки. Повторите попытку для экземпляра публикации.

**13.2.28** Публикации webI поддерживают только методы пакетной передачи "Одна выборка из базы данных для всех получателей" и "Одна выборка из базы данных для каждого получателя". (FBE 60212)

### Причина

При публикации документа Interactive Analysis используется неподдерживаемый метод пакетной передачи отчета.

### Действие

В разделе [Дополнительно](#) выберите другой метод пакетной передачи отчета.

**13.2.29** Публикация ссылается на объект профиля с ид. {0}, которого больше нет в системе. (FBE 60213)

### Причина

Публикация ссылается на объект профиля, который больше не существует в системе.

### Действие

Измените параметры персональной настройки для публикации, исключив из них недопустимый объект профиля.

**13.2.30** Невозможно найти статический документ с идентификатором {0} для пакета области с ид. {1}, область {2}. (FBE 60216)

### Причина

В процессе обработки публикации не найден экземпляр статического документа, указанный в публикации.

## Действие

Попробуйте снова запланировать публикацию или обратитесь в службу технической поддержки SAP BusinessObjects.

**13.2.31** Невозможно найти документ публикации с идентификатором исходного документа {0}, форматом {1} для пакета области с идентификатором {2}, область {3}. (FBE 60217)

## Причина

В процессе обработки публикации не найден экземпляр исходного документа.

## Действие

Попробуйте снова выполнить публикацию или обратитесь в службу технической поддержки SAP BusinessObjects.

**13.2.32** Артефакт подключаемого модуля {0} с идентификатором {1} для пакета области с идентификатором {2} не указывает адресата. (FBE 60218)

## Причина

В процессе обработки публикации был создан артефакт подключаемого модуля, который не содержит сведений об адресате.

## Действие

Возможно, это является следствием ошибок в подключаемом модуле (для разработчиков подключаемого модуля публикации). В противном случае это может быть связано с внутренней ошибкой обработки. Обратитесь к поставщику или в службу поддержки SAP Business Objects.

### **13.2.33** Артефакт {0} с идентификатором {1} для пакета области с идентификатором {2} содержит недостаточно информации для распространения. (FBE 60219)

#### **Причина**

В процессе обработки публикации был создан артефакт или артефакт подключаемого модуля, который содержит недостаточно сведений для распределения.

#### **Действие**

Возможно, это является следствием ошибок в подключаемом модуле (для разработчиков подключаемого модуля публикации). В противном случае это может быть связано с внутренней ошибкой обработки. Обратитесь к поставщику или в службу поддержки SAP Business Objects.

### **13.2.34** Ошибка при извлечении объектов документа для пакета области с идентификатором {0}. (FBE 60220)

#### **Причина**

В процессе обработки публикации произошла ошибка при извлечении документов для распределения.

#### **Действие**

Произошла внутренняя ошибка обработки. Обратитесь к поставщику или в службу поддержки SAP BusinessObjects.

### **13.2.35** Выбран неподдерживаемый режим пакетной передачи для этой публикации. (FBE 60224)

#### **Причина**

Выбранный для этой публикации режим пакетной передачи отчета не поддерживается.

## Действие

Измените режим пакетной передачи отчета для публикации.

**13.2.36** {0} публикаций не поддерживают режим пакетной передачи "Одна выборка из базы данных для всех получателей". (FBE 60225)

## Причина

Режим пакетной передачи отчета *Одна выборка из базы данных на всех получателей* не поддерживается для этого типа публикации.

## Действие

Измените режим пакетной передачи отчета для публикации.

**13.2.37** {0} публикаций не поддерживают метод пакетной передачи "Одна выборка из базы данных для каждой группы получателей". (FBE 60226)

## Причина

Режим пакетной передачи отчета *Одна выборка из базы данных на каждый пакет получателей* не поддерживается для этого типа публикации.

## Действие

Измените режим пакетной передачи отчета для публикации.

**13.2.38** {0} публикаций не поддерживают метод пакетной передачи "Одна выборка из базы данных для каждого получателя". (FBE 60227)

### Причина

Режим пакетной передачи отчета *Одна выборка из базы данных на каждого получателя* не поддерживается для этого типа публикации.

### Действие

Измените режим пакетной передачи отчета для публикации.

**13.2.39** {0} публикаций не поддерживают выбранный метод пакетной передачи. (FBE 60228)

### Причина

Выбран неизвестный или неподдерживаемый для этого типа публикации режим пакетной передачи отчета.

### Действие

Измените режим пакетной передачи отчета для публикации.

**13.2.40** Невозможно повторное распространение для принципалов {0} – они не являются исходными получателями публикации. (FBE 60314)

### Причина

Перед повторным запуском задания публикации в публикацию были добавлены дополнительные получатели.

## Действие

Запланируйте новое задание публикации для распределения среди новых получателей.

**13.2.41** Невозможно выполнить повторное распространение для динамических получателей {0} – они не являются исходными получателями публикации. (FBE 60315)

## Причина

Перед повторным запуском задания публикации в публикацию были добавлены дополнительные получатели.

## Действие

Запланируйте новое задание публикации для распределения среди новых получателей.

**13.2.42** Невозможно найти выражение профиля фильтра для типа документа "{0}" для пользователя или группы "{1}" (ид.: {2}) и профиля "{3}" (ид.: {4}). Убедитесь, что администратор установил выражение фильтра для типа документа "{0}" в профиле в консоли СМС. (FBE 60317)

## Причина

В профиле не определено выражение фильтра для типа исходного документа публикации. Например, пользователь запустил публикацию документов Interactive Analysis, но для его профиля не определено корректное выражение фильтра Interactive Analysis.

## Действие

В области [Профили](#) консоли Central Management Console выберите используемый приложением профиль и введите выражение фильтра с использованием синтаксиса, соответствующего типу документа.

**13.2.43** Планировавший публикацию пользователь не имеет права просмотра  
принципала получателя Enterprise с ид. {0}. (FBE 60318)

### Причина

Для выполнения публикации издатель должен иметь право на просмотр на всех получателей Enterprise, указанных для публикации.

### Действие

Предоставьте издателю право на просмотр на всех получателей Enterprise.

**13.2.44** Планировавший публикацию пользователь не имеет права просмотра  
исключенного принципала получателя Enterprise с ид. {0}. (FBE 60319)

### Причина

Для выполнения публикации издатель должен иметь право на просмотр на всех исключенных получателей Enterprise

### Действие

Предоставьте издателю право на просмотр на всех исключенных получателей Enterprise.

**13.2.45** Планировавший публикацию пользователь не имеет права просмотра профиля с  
ид. {0}. (FBE 60320)

### Причина

Для выполнения публикации издатель должен иметь право на просмотр на все профили, используемые в публикации.



## Действие

Предоставьте издателю право на просмотр на все профили, используемые в публикации.

**13.2.46** Планировавший публикацию пользователь не имеет права просмотра группы с ид. {0}, являющейся родительской группой принципала "{1}" (ид. {2}). Ни одно из значений профиля этой группы и ее родительских групп не будет применено. (FBE 60321)

## Причина

Издатель не имеет права на просмотр на одну из групп, к которой принадлежит получатель публикации. Значения профиля, применимые к этой группе и любым ее родительским группам, использоваться не будут.

## Действие

Предоставьте издателю право на просмотр на все группы, к которым принадлежат получатели публикации. Если значения профиля не применяются к затрагиваемым группам, это предупреждение можно проигнорировать.

**13.2.47** Достигнут предел в {0} получателей на одну публикацию. Не удалось выполнить обработку пользователя {1} с ид. {2}. (FBE 60322)

## Причина

Достигнуто максимально допустимое число получателей для публикации. Избыточные получатели не были обработаны.

## Действие

Уменьшите количество получателей в публикации, или получите лицензию, чтобы увеличить предел получателей.

**13.2.48** Невозможно выполнить повторное распространение экземпляра публикации с идентификатором {0}, поскольку артефакты не доставлены с местоположение Enterprise по умолчанию. (FBE 60323)

### Причина

В публикации в качестве адресата не настроено местоположение Enterprise по умолчанию.

### Действие

Настройте значение параметра *Местоположение Enterprise по умолчанию* в качестве адресата для публикации, после чего запланируйте выполнение публикации для последующего перераспределения экземпляров (при необходимости).

**13.2.49** Невозможно найти определенное приложение с SI\_ID {0} и/или определенную область видимости пакета с SI\_ID {1}. Публикация сконфигурирована правильно и CMS выполняется? (FBE 60400)

### Причина

Заданию публикации не удалось извлечь некоторые объекты вследствие их возможного удаления или изменения прав доступа к ним.

### Действие

Убедитесь, что все статические документы существуют, что им присвоены требуемые права безопасности, а также проверьте работоспособность сервера репозитория файлов.

**13.2.50** Получено исключение во время заключительной обработки. (FBE 60401)

### Причина

Произошла ошибка на этапе заключительной обработки.

## Действие

Убедитесь, что служба публикации и сервер репозитория файлов работают.

**13.2.51** Невозможно извлечь обработчика событий заключительной обработки приложения (заключительная обработка будет пропущена). (FBE 60402)

## Причина

Возможно, в публикации определены действия по заключительной обработке, например, разбор документа PDF по копиям или упаковка экземпляров в ZIP-файл, однако в этой публикации такое действие не определено или является недопустимым.

## Действие

Возможно, что это нормальное условие и выполнение каких-либо действий не требуется (если не требуется выполнения постобработки). В противном случае проверьте параметры свойств публикации.

**13.2.52** Не найдены области видимости в области видимости пакета с SI\_ID {0}. Все сконфигурировано правильно? (FBE 60404)

## Причина

Заданию публикации не удалось извлечь некоторые объекты из-за их удаления или изменения соответствующих прав безопасности.

## Действие

Убедитесь, что все статические документы существуют, и пользователям назначены необходимые права на них. Убедитесь, что сервер репозитория файлов работает.

**13.2.53** Сбой в подключаемом модуле заключительной обработки. Класс {0}  
подключаемого модуля выдал исключение. (FBE 60405)

### Причина

Произошла ошибка на этапе заключительной обработки.

### Действие

Если установлен и используется подключаемый модуль заключительной обработки, исправьте исключение в пользовательском подключаемом модуле. Если установлен стандартный подключаемый модуль заключительной обработки, в нем не должно возникать исключений. Обратитесь в службу поддержки пользователей.

**13.2.54** Класс {0} подключаемого модуля заключительной обработки вернул набор  
пустых объектов или объектов с нулевой информацией. (FBE 60406)

### Причина

Действие заключительной обработки не дало результатов.

### Действие

Если установлен и используется подключаемый модуль заключительной обработки, исправьте ошибку в пользовательском подключаемом модуле. Если используется стандартный подключаемый модуль заключительной обработки, он не должен выдавать пустой результат. Обратитесь в службу поддержки пользователей.

**13.2.55** Невозможно найти подключаемый модуль заключительной обработки с  
указанным именем класса: {0}. (FBE 60408)

### Причина

В публикации не указан подключаемый модуль заключительной обработки.

## Действие

Убедитесь в правильной настройке публикации.

**13.2.56** Сформированный подключаемым модулем артефакт не реализует интерфейс `IPublicationInfo`. Возможно, артефакт распространен неверно: заголовок = "{0}", тип = "{1}" (FBE 60409)

## Причина

Возникла внутренняя ошибка.

## Действие

Переустановите платформу SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**13.2.57** Получено исключение при фиксации сформированных подключаемым модулем артефактов, созданных классом {0} подключаемого модуля заключительной обработки. (FBE 60410)

## Причина

Системе не удалось сохранить результаты задания публикации.

## Действие

Убедитесь, что сервер репозитория файлов работает.

**13.2.58** Получено исключение при создании формируемого подключаемым модулем артефакта с progID {0} для класса {1} подключаемого модуля заключительной обработки. (FBE 60411)

### Причина

Данное сообщение об ошибке могло возникнуть вследствие повреждения файлов установки.

### Действие

Переустановите платформу SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**13.2.59** Возникло исключение при попытке извлечения артефакта и статических документов для этого контекста: ScopeBatch = {0}, Destination = {1}, Plugin Class = {2} (FBE 60412)

### Причина

Некоторые объекты удалены, или их права изменены, поэтому задание публикации не может их извлечь.

### Действие

Убедитесь, что все статические документы существуют, и пользователям назначены необходимые права на них. Убедитесь, что сервер репозитория файлов работает.

**13.2.60** Возникло исключение при попытке сортировки артефактов и статических документов (в соответствии с порядком исходных документов) для этого контекста: ScopeBatch = {0}, Destination = {1}, Plugin Class= {2} (FBE 60413)

### Причина

Публикация настроена неправильно.

## Действие

Убедитесь, что публикация настроена правильно.

**13.2.61** Возникло исключение при попытке извлечения исходных документов публикации. (FBE 60414)

## Причина

Некоторые объекты могут быть удалены, а их права безопасности изменены, поэтому задание публикации не может извлечь их.

## Действие

Убедитесь, что все статические документы существуют, и пользователям назначены необходимые права безопасности на них. Убедитесь, что сервер репозитория файлов работает.

**13.2.62** Заключительная обработка – пропуск документа уровня области видимости с `SI_ID: {0}`, не указанного в качестве исходного документа публикации. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60415)

## Причина

Возникла внутренняя ошибка.

## Действие

Обратитесь в службу поддержки пользователей SAP BusinessObjects.

## **13.2.63** Ошибка планирования задания документа "{2}" (ид.: {0}): {1} (FBE 60502)

### **Причина**

Не удалось выполнить обработку документа в публикации. Сбой при обработке может происходить по следующим причинам: не определены параметры, неправильно настроены соединения с базой данных, или у издателя недостаточно прав на некоторые объекты или папки.

### **Действие**

Запланируйте один документ и убедитесь, что он правильно работает. Примените эти же параметры конфигурации к исходному документу в публикации.

## **13.2.64** В публикации отсутствуют планируемые документы. (FBE 60503)

### **Причина**

Некоторые объекты, возможно, были удалены или были изменены связанные с ними права безопасности, поэтому их невозможно получить с помощью задания публикации.

### **Действие**

Убедитесь, что все статические документы существуют, что им присвоены требуемые права безопасности, а также проверьте работоспособность сервера репозитория файлов.

## **13.2.65** Список документов в публикациях содержит пустые значения. Все сконфигурировано правильно? (FBE 60504)

### **Причина**

Некоторые объекты, возможно, были удалены или были изменены связанные с ними права безопасности, поэтому их невозможно получить с помощью задания публикации.



## Действие

Убедитесь, что все статические документы существуют, что им присвоены требуемые права безопасности, а также проверьте работоспособность сервера репозитория файлов.

**13.2.66** Документ "{0}" является недопустимым документом публикации и не может быть опубликован. (FBE 60505)

## Причина

В службу публикации для обработки отправлен документ, который не входит в состав публикации.

## Действие

Возможно, установленная система повреждена. Переустановите платформу SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**13.2.67** Невозможно добавить преобразования полей документа в целевой документ. Все сконфигурировано правильно? (FBE 60506)

## Причина

При установке параметров персональной настройки для динамических получателей были неправильно сопоставлены столбцы в источнике динамических получателей.

## Действие

Убедитесь, что: источник динамических получателей содержит сведения, необходимые для персональной настройки; столбцы базы данных существуют и написаны правильно; возможно чтение из источника данных на семантическом уровне; в отчете отображаются данные, необходимые для персональной настройки.

**13.2.68** Число экземпляров, содержащих информацию о состоянии, в документе "{0}", отличается от 1, (количество экземпляров равно 0 или >1, либо не удалось извлечь значение). (FBE 60507)

### Причина

Заданию публикации не удалось получить некоторые объекты вследствие их возможного удаления или изменения прав доступа к ним.

### Действие

Убедитесь, что все статические документы существуют, что им присвоены требуемые права безопасности, а также проверьте работоспособность сервера репозитория файлов.

**13.2.69** Ожидание завершения выполнения задания планирования. Идентификатор задания:%1, имя:%2, тип:%3 в состоянии %4 (FBE 60509)

### Причина

Задание публикации выполняет обработку отчета.

### Действие

Это не ошибка. Никаких действий предпринимать не требуется.

**13.2.70** Предупреждение при выполнении задания документа "{0}" (ид. {1}): {2} (FBE 60510)

### Причина

Задание документа выполнено с предупреждением.

## Действие

Найдите сведения о данном предупреждении в документации продукта.

### 13.2.71 Ошибка при обработке документа "{0}" (ид. {1}): {2} (FBE 60512)

## Причина

Задание документа завершено с ошибками.

## Действие

Убедитесь, что исходный документ правильно обрабатывается вне публикации.

### 13.2.72 Предупреждение при обработке документа "{0}" (ид. {1}): {2} (FBE 60513)

## Причина

Задание документа завершено с предупреждениями.

## Действие

Убедитесь, что исходный документ правильно обрабатывается вне публикации.

### 13.2.73 Не удалось запустить обработку документа в связи с недопустимыми значениями параметров (FBE 60600)

## Причина

В подсистеме обработки документов не определены важные параметры.

## Действие

Обратитесь в службу поддержки пользователей SAP BusinessObjects.

**13.2.74** Не удалось обработать тип подключаемого модуля {0} для публикации (FBE 60601)

## Причина

В подключаемом модуле рабочего стола отсутствуют сведения о публикации.

## Действие

Убедитесь, что публикация настроена правильно.

**13.2.75** Исключение {0}, сообщение: {1} (FBE 60602)

## Причина

Произошли неустраняемые исключения. Возможно, предпринимается попытка остановить процессор, возникли проблемы с процессором или проблемы с установкой платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence.

## Действие

Обратитесь в службу поддержки пользователей SAP BusinessObjects.

## 14 Сообщения об ошибке графического интерфейса пользователя

Различные сообщения об ошибках включают в себя следующие диапазоны и категории:

- Сообщения об ошибках графического интерфейса пользователя (GUI)
- Сообщения об ошибках графического интерфейса пользователя (USU)

### 14.1 Сообщения об ошибках GUI (GUI)

Сообщения об ошибках GUI включают следующие диапазоны и категории:

Диапазон	Категория
GUI0003 – GUI0006	GUI

#### 14.1.1 Имя файла содержит запрещенные символы. (GUI0003)

##### Причина

Пользователь сохранил юниверс с именем, которое содержит запрещенные символы. Данное ограничение может быть наложено:

- Набором символов, разрешенных базой данных, в которой находятся репозитории BusinessObjects
- Параметрами, установленными администратором в модуле Supervisor, которые ограничивают набор символов, разрешенных в репозитории

##### Действие

Присвойте юниверсу другое имя, чтобы сохранить его. Если неполадку не удастся устранить, узнайте у администратора BusinessObjects, какой набор символов разрешен для использования в именах юниверсов.

### 14.1.2 Файл не найден. Убедитесь, что указано правильное имя файла. (GUI0005)

#### Причина

Пользователь попытался открыть отчет BusinessObjects, введя несуществующее имя файла.

#### Действие

Введите правильное имя файла или используйте кнопку "На один уровень вверх" в диалоговом окне "Открыть", чтобы определить местоположение необходимого файла.

### 14.1.3 Путь <имя> не найден. Проверьте правильность задания пути к файлу. (GUI0006)

#### Причина

Предпринята попытка открыть отчет BusinessObjects с помощью неправильного имени пути к файлу. Данный отчет может существовать, но не находится в указанном местоположении.

#### Действие

В диалоговом окне "Открыть" используйте кнопку "На один уровень вверх", чтобы определить местоположение необходимого файла.

## 14.2 Сообщения об ошибках графического интерфейса пользователя (USU)

Сообщения об ошибках графического интерфейса пользователя включают в себя следующие диапазоны и категории:

Диапазон	Категория
USU0001	GUI

**14.2.1** Не удается найти <name>. Убедитесь, что все компоненты были правильно установлены. (USU0001)

## Причина

В меню "Справка" приложения BusinessObjects была выбрана команда "Руководство пользователя", но документ не открывается. Возможно, интерактивные руководства в формате Acrobat PDF не установлены на жесткий диск.

## Действие

Проверьте содержимое папки языков интерактивных руководств в файлах BusinessObjects. Если файлы PDF отсутствуют, то необходимо установить их, используя программу установки BusinessObjects. Эта программа также устанавливает приложение Acrobat Reader, которое позволяет читать подобные файлы.

# 15 Сообщения средства дизайна информации

Ошибки средства дизайна информации включают в себя следующие категории и диапазоны:

- Сообщения об ошибках средства дизайна информации (IDT)
- Сообщения об ошибках сопоставления проверки целостности (CIM)
- Сообщения об ошибках сопоставления проверки безопасности (CSM)

## 15.1 Сообщения об ошибках средства дизайна информации (IDT)

Категории сообщений об ошибках средства дизайна информации (IDT) включают в себя:

Диапазон	Категория
IDT 09501 – IDT 019511	Преобразование юниверсов
IDT 15020 – IDT 15025	Соединения
IDT 022100 – IDT 022500	Управление юниверсом

### 15.1.1 IDT095... Преобразование юниверсов

#### 15.1.1.1 Файл юниверса должен быть создан с использованием более новой версии продукта. Путь к файлу юниверса: {0}. (IDT 09501)

#### Причина

Предпринимается попытка преобразовать юниверс, созданный в версии пакета BusinessObjects Suite старше XI 3.0. Преобразование этого юниверса с использованием средства дизайна информации невозможно.

#### Действие

Откройте юниверс в средстве дизайна юниверсов (версия BI 4) и пересохраните его. Повторно запустите преобразование в средстве дизайна информации.



**15.1.1.2** Не удается открыть файл юниверса. Убедитесь, что файл не поврежден. (IDT 09502)

### **Причина**

Возможно, поврежден файл юниверса.

### **Действие**

Откройте юниверс в средстве дизайна юниверсов, убедитесь, что он является допустимым, и пересохраните этот юниверс.

**15.1.1.3** Преобразование юниверсов OLAP не поддерживается. (IDT 09503)

### **Причина**

Юниверс является юниверсом OLAP. Преобразование юниверсов OLAP с использованием средства дизайна информации невозможно.

### **Действие**

Создайте юниверс OLAP повторно в средстве дизайна информации.

**15.1.1.4** Преобразование юниверсов с хранимыми процедурами не поддерживается. (IDT 09504)

### **Причина**

Юниверс содержит хранимые процедуры. Преобразование юниверса с хранимой процедурой с использованием средства дизайна информации невозможно.

### **Действие**

Повторно создайте юниверс в средстве дизайна информации.

**15.1.1.5** Преобразование защищенных юниверсов из файла не поддерживается.  
Используйте опцию преобразования из репозитория. (IDT 09505)

### Причина

Преобразование защищенных юниверсов из файла не поддерживается.

### Действие

Вместо этого преобразуйте юниверсы из репозитория.

**15.1.1.6** Невозможно преобразовать юниверс. Юниверсу должно быть назначено  
соединение в средстве дизайна юниверсов. (IDT 09506)

### Причина

У преобразуемого юниверса отсутствует соединение.

### Действие

В средстве дизайна юниверсов задайте допустимое соединение и сохраните юниверс. Повторно запустите преобразование.

**15.1.1.7** Преобразование юниверсов с соединением интегратора данных не  
поддерживается. (IDT 09507)

### Причина

Предпринимается попытка преобразовать юниверс, который определен на основе источника из службы объединения данных. Преобразование юниверса с использованием средства дизайна информации невозможно.

## Действие

Повторно создайте юниверс в средстве дизайна информации.

**15.1.1.8** Невозможно выполнить считывание основного юниверса %s из репозитория.  
(IDT 09508)

## Причина

Юниверс не удастся прочесть, возникает ошибка.

## Действие

Проверьте правильность экспорта базовых юниверсов.

**15.1.1.9** Невозможно выполнить считывание юниверса из репозитория. (IDT 09509)

## Причина

Юниверс не удастся прочесть, возникает ошибка.

## Действие

Убедитесь, что юниверс был экспортирован правильным образом.

**15.1.1.10** Преобразование защищенного паролем юниверса не поддерживается. Удалите пароль в средстве дизайна юниверсов. (IDT 095010)

## Причина

Преобразование защищенного паролем юниверса не поддерживается.

## Действие

Удалите пароль в средстве дизайна юниверсов. Повторно запустите преобразование.

**15.1.1.11** Ваш профиль пользователя не позволяет выполнять преобразование юниверса.  
(IDT 095011)

## Причина

Ваш профиль пользователя не позволяет выполнять преобразование юниверса.

## Действие

Для получения необходимых прав на работу с репозиторием обратитесь к системному администратору.

## 15.1.2 IDT15... Соединения

**15.1.2.1** Невозможно сохранить соединение {0}. (IDT 15020)

## Причина

Не удастся сохранить соединение.

## Действие

Проверьте, существует ли соединение в репозитории. В этом случае удалите соединение перед сохранением.

**15.1.2.2** Невозможно обновить соединение {0}. (IDT 15021)

## Причина

Соединение обновить невозможно.

## Действие

Проверьте, существует ли обновляемое соединение в репозитории.

**15.1.2.3** Недопустимый запрос репозитория. Проверьте наличие соединения в репозитории. (IDT 15022)

## Причина

Соединение отсутствует в репозитории.

## Действие

Проверьте наличие соединения в репозитории.

**15.1.2.4** Тип сервера {0} не определен. (IDT 15023)

## Причина

Неизвестный тип сервера.

## Действие

Тип используемого сервера не поддерживается.

**15.1.2.5** Не удалось соединиться с сервером репозитория {0}. Обратитесь к администратору. (IDT 15024)

## Причина

Не удалось соединиться с репозиториум.

## Действие

Обратитесь к администратору для получения доступа к репозиторию.

**15.1.2.6** Невозможно извлечь соединение из репозитория. Проверьте наличие необходимых прав и соединения в репозитории. (IDT 15025)

## Причина

Невозможно извлечь соединение из репозитория.

## Действие

Убедитесь, что соединение существует в репозитории и проверьте наличие необходимых прав на его извлечение.

## 15.1.3 IDT022... Управление юниверсами

**15.1.3.1** Не удалось создать файл в папке {0}. (IDT 022101)

## Причина

Невозможно создать файл в этой папке.

## Действие

Проверьте, что у вас есть соответствующие полномочия на создание файла в этой папке. Проверьте, что папка не заблокирована.

### **15.1.3.2** Сбой при создании сеанса файловой системы для корневой папки {0} (IDT 022102)

#### **Причина**

Средству не удалось создать сеанс файловой системы объявленной корневой папки.

#### **Действие**

Проверьте, что для выполнения этого действия у вас имеются необходимые полномочия.

### **15.1.3.3** Не удалось создать юниверс {0} в папке {1} (IDT 022103)

#### **Причина**

Невозможно создать этот юниверс в выбранной папке.

#### **Действие**

Проверьте, что для выполнения этого действия в выбранной папке у вас имеются необходимые полномочия.

Проверьте, что папка не заблокирована.

### **15.1.3.4** Не удалось извлечь файл с идентификатором {0} (IDT 022104)

#### **Причина**

Средству не удалось извлечь выбранный файл.

## Действие

Проверьте, что файл существует, не заблокирован и не устарел. Проверьте, что для выполнения этого действия у вас имеются необходимые полномочия.

### 15.1.3.5 Не удалось извлечь файл юниверса с идентификатором {0} (IDT 022105)

## Причина

Средству не удалось извлечь выбранный файл юниверса.

## Действие

Проверьте, что файл существует, не заблокирован и не устарел. Проверьте, что для выполнения этого действия у вас имеются необходимые полномочия.

### 15.1.3.6 Не удалось извлечь профиль безопасности данных с именем {0} (IDT 022106)

## Причина

Средству не удалось извлечь объявленный профиль безопасности данных.

## Действие

Проверьте, что исходный файл не поврежден.

Проверьте, что файл не удален и не переименован.

Проверьте, что для выполнения этого действия у вас имеются необходимые полномочия.



### 15.1.3.7 Не удалось извлечь профиль безопасности для идентификатора {0} (IDT 022107)

#### Причина

Не удалось извлечь профиль безопасности для выбранного идентификатора.

#### Действие

Проверьте, что этот идентификатор существует.

### 15.1.3.8 Не удалось закодировать идентификатор URI {0} (IDT 022108)

#### Причина

Невозможно закодировать этот URI.

#### Действие

Просмотрите в журналах ошибок подробные сведения о параметре, который вызвал эту ошибку.

### 15.1.3.9 Не удалось декодировать идентификатор URI {0} (IDT 022109)

#### Причина

Невозможно декодировать этот URI.

## Действие

Просмотрите в журналах ошибок подробные сведения о параметре, который вызвал эту ошибку.

### 15.1.3.10 Не удалось загрузить юниверс (IDT 022110)

## Причина

Не удалось загрузить юниверс.

## Действие

Проверьте, что для выполнения этого действия достаточно доступной памяти.

Для получения подробных сведений об этой ошибке проверьте журналы ошибок.

### 15.1.4 IDT 022112-022130 Безопасность и авторизации

#### 15.1.4.1 Не удалось создать файл в папке {0} (IDT 022101)

## Причина

Не удалось создать файл.

## Действие

Проверьте, что у вас имеются права на сохранение файла.

#### **15.1.4.2** Сбой при создании сеанса файловой системы для корневой папки {0} (IDT 022102)

##### **Причина**

Невозможно создать или открыть сеанс для этой корневой папки.

##### **Действие**

Проверьте соединение. Проверьте журналы ошибок. Перезапустите средство дизайна информации.

#### **15.1.4.3** Не удалось создать юниверс {0} в папке {1} IDT 022103

##### **Причина**

Невозможно создать данный юниверс в этой папке.

##### **Действие**

Проверьте, не существует ли в этой папке юниверс с таким же именем. Если это так, удалите его.

#### **15.1.4.4** Не удалось извлечь файл с идентификатором {0} IDT 022104

##### **Причина**

Не удалось извлечь файл

## Действие

Убедитесь, что файл существует и у вас имеются права на доступ к нему.

**15.1.4.5** Не удалось извлечь файл юниверса с идентификатором {0} (IDT 022105)

## Причина

Не удалось извлечь файл юниверса.

## Действие

Убедитесь, что файл существует и у вас имеются права на доступ.

**15.1.4.6** Не удалось извлечь профиль безопасности данных с именем {0} (IDT 022106)

## Причина

Не удалось получить этот профиль безопасности данных.

## Действие

Проверьте, что у вас имеются соответствующие полномочия.

**15.1.4.7** Не удалось извлечь профиль безопасности для идентификатора {0} (IDT 022107)

## Причина

Не удалось получить этот профиль безопасности.

## Действие

Проверьте, что у вас имеются соответствующие полномочия.

### 15.1.4.8 Не удалось закодировать идентификатор URI {0} (IDT 022108)

## Причина

Не удалось закодировать этот URI

## Действие

Убедитесь, что этот URI поддерживается. Проверьте, что в URI не отсутствуют некоторые символы, используется соответствующий набор символов и правильно применяется обратная/прямая косая черта.

### 15.1.4.9 Не удалось декодировать идентификатор URI {0} IDT (022109)

## Причина

Декодирование URI невозможно.

## Действие

Убедитесь, что этот URI поддерживается. Проверьте, что в URI не отсутствуют некоторые символы, используется соответствующий набор символов и правильно применяется обратная/прямая косая черта.

### 15.1.4.10 Не удалось загрузить юниверс {0} (IDT 022110)

## Причина

Невозможно загрузить юниверс

## Действие

Для получения дополнительных сведений просмотрите журнал ошибок. Обратитесь к лицу, создавшему этот юниверс.

### 15.1.4.11 Не удалось назначить соединение профилю безопасности данных {0} (IDT 022112)

## Причина

Невозможно назначить соединение выбранному профилю безопасности данных.

## Действие

Проверьте, что сервер работает. Перезапустите средство дизайна информации.

#### **15.1.4.12** Не удалось опубликовать профиль безопасности данных {0} (IDT 022113)

##### **Причина**

Не удалось опубликовать профиль безопасности данных

##### **Действие**

Проверьте, что сервер работает. Перезапустите средство дизайна информации. Для получения дополнительных сведений проверьте подробные журналы.

#### **15.1.4.13** Не удалось опубликовать параметры безопасности данных {0} (IDT 022114)

##### **Причина**

Не удалось опубликовать параметры безопасности данных.

##### **Действие**

Проверьте, что сервер работает. Перезапустите средство дизайна информации. Для получения дополнительных сведений проверьте подробные журналы.

#### **15.1.4.14** Не удалось извлечь профили безопасности данных, соответствующие идентификатору основания данных {0} (IDT 022115)

##### **Причина**

Не удалось извлечь профили безопасности данных для определенного основания данных.

## Действие

Проверьте, что основание данных не повреждено. Проверьте, что сервер работает. Перезапустите средство дизайна информации. Для получения дополнительных сведений проверьте подробные журналы.

**15.1.4.15** Не удалось извлечь параметры безопасности данных, соответствующие идентификатору основания данных {0} (IDT 022116)

## Причина

Не удалось извлечь параметры безопасности данных для определенного основания данных.

## Действие

Проверьте, что основание данных не повреждено. Проверьте, что сервер работает. Перезапустите средство дизайна информации. Для получения дополнительных сведений проверьте подробные журналы.

**15.1.4.16** Не удалось назначить пользователя или группу идентификатору профиля безопасности {0} (IDT 022117)

## Причина

Не удалось назначить пользователя или группу определенному профилю безопасности.

## Действие

Проверьте, что сервер работает. Перезапустите средство дизайна информации. Для получения дополнительных сведений проверьте подробные журналы.



**15.1.4.17** Не удалось извлечь пользователей или группы, назначенные идентификатору профиля безопасности {0} (IDT 022118)

### Причина

Не удалось извлечь пользователей или группы, назначенные выбранному профилю безопасности.

### Действие

Проверьте, что сервер работает. Перезапустите средство дизайна информации. Для получения дополнительных сведений проверьте подробные журналы.

**15.1.4.18** Не удалось извлечь профили безопасности данных для идентификатора юниверса {0} (IDT 022119)

### Причина

Невозможно извлечь профили безопасности данных для выбранного юниверса

### Действие

Проверьте, что сервер работает. Перезапустите средство дизайна информации. Для получения дополнительных сведений проверьте подробные журналы.

**15.1.4.19** Не удалось извлечь профили безопасности предприятия для идентификатора юниверса {0} (IDT 022120)

## Причина

Невозможно извлечь профили безопасности предприятия для выбранного юниверса.

## Действие

Проверьте, что сервер работает. Перезапустите средство дизайна информации. Для получения дополнительных сведений проверьте подробные журналы.

**15.1.4.20** Не удалось извлечь параметры безопасности данных для идентификатора юниверса {0} (IDT 022121)

## Причина

Невозможно извлечь параметры безопасности данных для выбранного юниверса.

## Действие

Проверьте, что сервер работает. Перезапустите средство дизайна информации. Для получения дополнительных сведений проверьте подробные журналы.

**15.1.4.21** Не удалось извлечь параметры бизнес-безопасности для идентификатора юниверса {0} (IDT 022122)

## Причина

Невозможно извлечь параметры бизнес-безопасности для выбранного юниверса.

## Действие

Проверьте, что сервер работает. Перезапустите средство дизайна информации. Для получения дополнительных сведений проверьте подробные журналы.

**15.1.4.22** Не удалось загрузить параметры безопасности для идентификатора юниверса {0} (IDT 022123)

## Причина

Не удалось загрузить параметры безопасности для этого юниверса

## Действие

Проверьте, что сервер работает. Перезапустите средство дизайна информации. Для получения дополнительных сведений проверьте подробные журналы.

**15.1.4.23** Не удалось получить сведения об идентификаторе профиля безопасности {0} (IDT 022124)

## Причина

Невозможно получить сведения о профиле безопасности.

## Действие

Проверьте, что сервер работает. Перезапустите средство дизайна информации. Для получения дополнительных сведений проверьте подробные журналы.

#### **15.1.4.24** Не удается зарегистрировать соединение с несколькими источниками: {0} (IDT 022125)

##### **Причина**

Не удается зарегистрировать соединение с несколькими источниками.

##### **Действие**

Проверьте, что соединение совместимо с источниками. Проверьте, что сервер работает. Перезапустите средство дизайна информации. Для получения дополнительных сведений проверьте подробные журналы.

#### **15.1.4.25** Не удалось назначить соединение юниверсу: {0} (IDT 022126)

##### **Причина**

Невозможно назначить соединение этому юниверсу.

##### **Действие**

Проверьте, что сведения о соединении допустимы/совместимы с этим юниверсом.

#### **15.1.4.26** Не удалось присвоить основные юниверсы юниверсу: {0} (IDT 022127)

##### **Причина**

Невозможно присвоить основные юниверсы юниверсу.

## Действие

Убедитесь, что основной юниверс:

- имеет формат файла UNX версии 4.2;
- является только отдельным источником данных;
- не является связанным юниверсом;
- не является юниверсом OLAP.

## 15.1.5 IDT 23100-23150 Файл, папки и репозитории

### 15.1.5.1 Недопустимый URI {0} (IDT 23100)

#### Причина

Недопустимый URI, или не удалось выполнить его синтаксический разбор.

#### Действие

Проверьте, что в URI не отсутствуют некоторые символы, используется соответствующий набор символов и правильно применяется обратная/прямая косая черта.

### 15.1.5.2 Файл уже заблокирован пользователем {0} (IDT 23101)

#### Причина

Файл используется другим пользователем.

#### Действие

Установите, какие пользователи имеют доступ к файлу, и попросите их разблокировать файл.

### **15.1.5.3** Не указана корневая папка репозитория (IDT 23102)

#### **Причина**

Корневая папка репозитория не указана или недопустима.

#### **Действие**

Проверьте корневую папку репозитория и укажите ее заново.

### **15.1.5.4** Не найден сеанс для создания репозитория (IDT 23103)

#### **Причина**

Сеанс не запущен или недоступен. Проблема с сетью или истекло время ожидания сеанса.

#### **Действие**

Создайте сеанс, перезапустите средство дизайна информации.

### **15.1.5.5** Неизвестный тип файла репозитория {0} (IDT 23106)

#### **Причина**

Средство не может использовать этот файл.

## Действие

Возможно использование только файлов с типами, поддерживаемыми средством дизайна информации. Выберите совместимый тип файла.

### 15.1.5.6 Не удалось создать папку {0} (IDT 23107)

## Причина

Не удалось создать эту папку.

## Действие

Проверьте соединение и повторите попытку. Для получения дополнительных сведений проверьте данные журнала. Перезапустите средство дизайна информации.

### 15.1.5.7 Папка {0} не существует (IDT 23125)

## Причина

Невозможно найти папку.

## Действие

Папка может быть удалена, ее следует создать заново. Возможно, вы ищете папку не в том месте, проверьте адрес. Имя папки может быть неправильным, исправьте имя папки в объявлении.

### 15.1.5.8 Файл {0} не существует в папке {1} IDT (23127)

## Причина

Не удается найти указанный файл в этой папке.

## Действие

Проверьте, что вы просматриваете соответствующую папку и имя файла указано правильно. Файл может быть удален, его следует опубликовать заново.

### 15.1.5.9 Не удалось извлечь соединения для юниверса {0} IDT (23131)

## Причина

Не удалось извлечь соединения для указанного юниверса.

## Действие

Проверьте, что сервер работает. Перезапустите средство дизайна информации.

### 15.1.5.10 Не удалось извлечь профили безопасности данных для юниверса {0} (IDT 23132)

## Причина

Невозможно извлечь профили безопасности данных для юниверса {0}.

## Действие

Проверьте, что сервер работает. Перезапустите средство дизайна информации.



**15.1.5.11** Не удалось извлечь профили безопасности предприятия для юниверса {0}  
(IDT 23133)

### Причина

Невозможно извлечь профили безопасности предприятия для юниверса {0}.

### Действие

Проверьте, что сервер работает. Перезапустите средство дизайна информации.

**15.1.5.12** Не удалось извлечь параметры профиля безопасности данных для юниверса {0} (IDT 23134)

### Причина

Невозможно извлечь параметры профиля безопасности данных для юниверса {0}.

### Действие

Проверьте, что сервер работает. Перезапустите средство дизайна информации.

**15.1.5.13** Не удалось извлечь параметры профиля безопасности предприятия для юниверса {0} (IDT 23135)

### Причина

Невозможно извлечь параметры профиля безопасности предприятия для юниверса {0}.

## Действие

Проверьте, что сервер работает. Перезапустите средство дизайна информации.

**15.1.5.14** Не удалось создать отношение между профилем безопасности {0} и пользователями/группами (IDT 23136)

## Причина

Невозможно определить или назначить профиль безопасности пользователям или группам.

## Действие

Проверьте журналы ошибок. Перезапустите средство дизайна информации.

**15.1.5.15** Не удалось извлечь соединения для профиля безопасности данных {0} (IDT 23137)

## Причина

Не удалось извлечь соединения. Возможно, возникла проблема с сетью или истекло время ожидания сеанса.

## Действие

Проверьте соединение. Перезапустите средство дизайна информации. Проверьте журналы ошибок.

**15.1.5.16** Не удалось создать отношение между профилем безопасности данных {0} и соединениями (IDT 23138)

### Причина

Не удалось извлечь соединения. Возможно, возникла проблема с сетью или истекло время ожидания сеанса.

### Действие

Проверьте соединение. Перезапустите средство дизайна информации. Проверьте журналы ошибок.

**15.1.5.17** Не удалось инициализировать режим репозитория IDT (23139)

### Причина

Возможно, возникла проблема с сетью или истекло время ожидания сеанса.

### Действие

Проверьте соединение. Перезапустите средство дизайна информации. Проверьте журналы ошибок.

**15.1.5.18** Юниверс ({0}) не существует, или ваш профиль защиты не позволяет получить доступ к нему (IDT 23140)

### Причина

Не удается найти юниверс или получить доступ к нему.

## Действие

Проверьте соединение. Перезапустите средство дизайна информации. Проверьте журналы ошибок. Обратитесь к администратору, чтобы проверить свои разрешения на доступ.

### 15.1.5.19 Ресурс {0} не существует в репозитории (IDT 23141)

## Причина

Проверьте, что ресурс указан правильно.

## Действие

Проверьте журналы ошибок. Проверьте вместе с лицом, создавшим ресурс, должен ли ресурс еще быть доступен.

### 15.1.5.20 Не удалось создать службу репозитория (IDT 23143)

## Причина

Невозможно создать службу репозитория. Возможно, у вас отсутствуют соответствующие разрешения или возникла проблема с сетью/подключением.

## Действие

Проверьте соединение. Перезапустите средство дизайна информации. Проверьте журналы ошибок. Обратитесь к администратору и проверьте свои разрешения.

### **15.1.5.21** Не удалось закрыть сеанс репозитория {0} (IDT 23144)

#### **Причина**

Не удалось закрыть сеанс.

#### **Действие**

Перезапустите средство дизайна информации.

### **15.1.5.22** Файл {0} не найден в репозитории (IDT 23145)

#### **Причина**

Не удается найти указанный файл в репозитории.

#### **Действие**

Проверьте, что вы просматриваете соответствующую папку и имя файла указано правильно. Файл может быть удален, его следует опубликовать заново.

### **15.1.5.23** Файл множеств не найден в репозитории (IDT 23146)

#### **Причина**

Не удается найти файл множеств в этом репозитории.

## Действие

Проверьте, что файл наборов не скрыт и не устарел. Проверьте вместе с создателем набора, что набор все еще доступен для использования.

### 15.1.5.24 Не удалось извлечь файлы множеств из репозитория (IDT 23147)

## Причина

Возможно, у вас отсутствуют для этого соответствующие разрешения или возникла проблема с подключением.

## Действие

Перезапустите средство дизайна информации. Обратитесь к создателю наборов и проверьте, должны ли наборы еще быть доступны для использования.

### 15.1.5.25 CMS {0} остановлен (IDT 02500)

## Причина

Невозможно установить соединение с CMS.

## Действие

Повторите проверку соединения. Проверьте журналы ошибок. Перезапустите средство дизайна информации. Обратитесь к системному администратору.

## 15.2 Сообщения об ошибках сопоставления проверки целостности (CIM)

К сообщениям об ошибках проверки целостности (CIM) относятся следующие:

Диапазон	Категория
CIM01100 – CIM01117	Таблицы и столбцы
CIM 01120 – CIM 01123	Переменные
CIM 01140 – CIM 01145	Столбцы ввода
CIM01200 – CIM01200	Соединения
CIM 01300 – CIM 01305	Объединения
CIM 01400 – CIM 01429	Выражения объектов
CIM 01500 – CIM 01514	Контексты
CIM 01601 – CIM 01620	Параметры и списки значений
CIM01700 – CIM01705	Определения запросов
CIM 01800 – CIM 01800	Зависимости ресурса

### 15.2.1 CIM 01100... Таблицы и столбцы

#### 15.2.1.1 В таблице {0} отсутствует первичный ключ. (CIM 01100)

##### Причина

Отсутствует первичный ключ таблицы.

##### Действие

Обновите таблицу с использованием функции автоматического обнаружения ключей.

#### 15.2.1.2 Таблица {0} не связана ни с одной другой таблицей. (CIM 01101)

##### Причина

Таблица не связана с другой таблицей.

## Действие

В основании данных вставьте объединение между этой и другой таблицей либо удалите эту таблицу, если она не требуется.

**15.2.1.3** Таблица {0}, на которую указывает ссылка в основании данных {1}, не существует в базе данных. (СИМ 01102)

## Причина

Таблица не существует в источнике данных.

## Действие

Добавьте таблицу в источник данных или убедитесь, что ее имя не изменилось.

**15.2.1.4** В таблице базы данных {1} обнаружен новый столбец {0}. (СИМ 01103)

## Причина

В таблице в источнике данных обнаружен новый столбец.

## Действие

Откройте основание данных в редакторе и выполните команду обновления структуры.

**15.2.1.5** Столбец {0} в таблице {1} не существует в таблице базы данных. (СИМ 01104)

## Причина

Таблица, указанная в источнике данных, не соответствует таблице в основании данных.



## Действие

Откройте основание данных в редакторе и выполните команду обновления структуры.

### 15.2.1.6 Столбец {0} в таблице {1} имеет неопределенный тип данных. (СИМ 01105)

## Причина

Неопределенный тип данных столбца.

## Действие

Откройте основание данных в редакторе и выполните команду обновления структуры.

### 15.2.1.7 Тип данных в столбце {0}, на который указывает ссылка в таблице {1}, отличается от типа данных в таблице базы данных. (СИМ 01106)

## Причина

Тип данных столбца в источнике данных отличается от типа данных в основании данных.

## Действие

Откройте основание данных в редакторе и выполните команду обновления структуры.

### 15.2.1.8 Вычисляемый столбец {0}, на который указывает ссылка в таблице {1}, содержит недопустимую SQL-инструкцию. (СИМ 01107)

## Причина

Не удалось успешно выполнить синтаксический анализ выражения SQL для вычисляемого столбца.

## Действие

В основании данных измените и проверьте выражение для вычисляемого столбца.

**15.2.1.9** Выражение SQL для производной таблицы {0} в основании данных {1} является пустым. (СИМ 01110)

## Причина

Производная таблица содержит пустое выражение SQL.

## Действие

В основании данных измените и проверьте производную таблицу.

**15.2.1.10** Выражение SQL для производной таблицы {0} в основании данных {1} является недопустимым. (СИМ 01111)

## Причина

Недопустимое выражение SQL для производной таблицы.

## Действие

В основании данных измените и проверьте производную таблицу.

**15.2.1.11** Таблица псевдонимов {0} в основании данных {1} не ссылается на другие таблицы. (СИМ 01113)

## Причина

Таблица псевдонимов не ссылается на другие таблицы.

## Действие

Повторно вставьте таблицу псевдонимов в основании данных на основе существующей таблицы.

**15.2.1.12** Таблица {0}, на которую ссылается таблица псевдонимов {1}, отсутствует в основании данных {2}. (СИМ 01114)

## Причина

Таблица, на которую ссылается таблица псевдонимов, отсутствует в основании данных.

## Действие

Удалите таблицу псевдонимов в основании данных. Впоследствии можно повторно вставить таблицу псевдонимов в основании данных на основе существующей таблицы.

**15.2.1.13** Выражение для вычисляемого столбца {0} в таблице {1} не содержит значения. (СИМ 01116)

## Причина

Выражение вычисляемого столбца пусто.

## Действие

В основании данных измените и проверьте выражение для вычисляемого столбца.

**15.2.1.14** Тип данных в вычисляемом столбце {0} таблицы {1} отличается от распознанного типа данных. (СИМ 01116)

## Причина

Неправильный тип данных в вычисляемом столбце.

## Действие

Обновите тип данных для вычисляемого столбца в основании данных.

**15.2.1.15** Недопустимое выражение SQL для вычисляемого столбца {0} в таблице {1}.  
(СИМ 01117)

## Причина

Недопустимое выражение вычисляемого столбца. Не удалось выполнить синтаксический разбор.

## Действие

В основании данных измените и проверьте выражение для вычисляемого столбца.

## 15.2.2 СИМ 01120... Переменные

**15.2.2.1** Переменная {0}, на которую ссылается таблица {1}, не существует в источнике данных. (СИМ01121)

## Причина

Переменная не существует в источнике данных.

## Действие

Откройте основание данных в редакторе и выполните команду обновления структуры.

**15.2.2.2** В источнике данных обнаружена новая переменная {0} в таблице {1}.  
(CIM01122)

### Причина

В таблице в источнике данных обнаружена новая переменная.

### Действие

Откройте основание данных в редакторе и выполните команду обновления структуры.

**15.2.2.3** Свойства переменной {0} в таблице {1} отличаются от переменной в источнике данных. (CIM01123)

### Причина

Свойства переменной в основании данных и источнике данных отличаются.

### Действие

Откройте основание данных в редакторе и выполните команду обновления структуры.

## 15.2.3 CIM 01140... Столбцы ввода

**15.2.3.1** Столбец ввода "{0}" является обязательным, но ему не присвоено значение.  
(CIM01143)

### Причина

Обязательному столбцу ввода не присвоено значение.

## Действие

Измените столбец ввода в основании данных, введя значение или параметр.

**15.2.3.2** Столбец ввода "{0}" ссылается на параметр "{1}", который запрашивает несовместимый со столбцом тип данных. (CIM01144)

## Причина

Столбец ввода и связанный с ним параметр имеют несовместимые типы.

## Действие

В основании данных измените тип данных параметра или задайте для столбца ввода другой параметр, имеющий совместимый тип данных.

**15.2.3.3** Столбец ввода "{0}" ссылается на параметр "{1}", который запрашивает несколько значений. (CIM01145)

## Причина

Параметр, связанный с этим столбцом ввода, поддерживает несколько значений. Допускаются только подсказки с одним значением.

## Действие

В основании данных измените тип параметра на однозначный или задайте для столбца ввода другой параметр, поддерживающий только одно значение.

## 15.2.4 CIM 01200... Соединения

### 15.2.4.1 Недопустимое соединение {0}: {1}. (CIM 01200)

#### Причина

Не удается получить доступ к источнику данных, на который указывает ссылка в соединении

#### Действие

Проверьте допустимость соединения, на которое указывает ссылка в основании данных. При необходимости обновите параметры.

## 15.2.5 CIM 01300... Объединения

### 15.2.5.1 Объединение {0} в основании данных {1} не содержит допустимых связей таблиц. (CIM 01300)

#### Причина

Недопустимое определение объединения.

#### Действие

Измените объединение в основании данных и убедитесь в допустимости всех ссылочных таблиц и столбцов.

### 15.2.5.2 Вовлеченная в объединение таблица {0} не найдена в основании данных {1}. (CIM 01301)

#### Причина

Недопустимое определение объединения.

## Действие

Измените объединение в основании данных и убедитесь в допустимости всех ссылочных таблиц и столбцов.

**15.2.5.3** Вовлеченный в объединение столбец {0} не найден в основании данных {1}.  
(СИМ 01302)

## Причина

Недопустимое определение объединения.

## Действие

Измените объединение в основании данных и убедитесь в допустимости всех ссылочных таблиц и столбцов.

**15.2.5.4** Не определено число элементов объединения {0} в основании данных {1}.  
(СИМ 01304)

## Причина

Неопределенное число элементов объединения.

## Действие

В основании данных измените объединение и выявите число элементов либо задайте его вручную.

**15.2.5.5** Число элементов объединения {0} в основании данных {1} отличается от выявленного. (СИМ 01305)

## Причина

Число элементов связи отличается от обнаруженного.



## Действие

В основании данных измените объединение и выявите число его элементов

## 15.2.6 CIM 01400... Выражения объектов

### 15.2.6.1 Бизнес-объект "{0}" не является юниверсом. (CIM 01400)

#### Причина

Бизнес-объект не принадлежит юниверсу.

## Действие

Передайте управление бизнес-объектом юниверсу.

### 15.2.6.2 Бизнес-объект "{0}" построен на базе недопустимого объекта. (CIM 01401)

#### Причина

Бизнес-объект основан на отсутствующем или недопустимом объекте источника.

## Действие

На бизнес-уровне измените объект и проверьте выражение SQL или MDX.

### 15.2.6.3 Не удалось выполнить выражение для бизнес-объекта "{0}". Проверьте свойства объекта. (CIM 01403)

#### Причина

Бизнес-объект основан на отсутствующем или недопустимом объекте источника.

## Действие

На бизнес-уровне измените объект и проверьте выражение SQL или MDX.

### 15.2.6.4 Бизнес-объект "{0}" возвращает неверный тип данных. (СИМ 01404)

## Причина

Бизнес-объект имеет неверный тип данных.

## Действие

На бизнес-уровне измените объект и проверьте выражение SQL или MDX.

### 15.2.6.5 Недопустимый бизнес-объект "{0}". (СИМ 01405)

## Причина

Имя бизнес-объекта не указано или является недопустимым.

## Действие

Измените имя бизнес-объекта на бизнес-уровне.

### 15.2.6.6 Значение порядка вычислений должно быть числом (СИМ 01406)

## Причина

Мера имеет недопустимое число порядка вычислений.

## Действие

На бизнес-уровне измените меру и введите числовое значение для порядка вычислений.

### **15.2.6.7** Функция агрегирования не может быть пустой. (СИМ 01407)

#### **Причина**

Пустая функция агрегирования.

#### **Действие**

В бизнес-уровне измените выражение для меры и добавьте функцию агрегирования.

### **15.2.6.8** Имя этой меры уже используется на бизнес-уровне. (СИМ 01408)

#### **Причина**

Это имя уже используется другая вычисляемая мера, определенным на бизнес-уровне.

#### **Действие**

Измените и переименуйте меру на бизнес-уровне.

### **15.2.6.9** Выражение MDX не ссылается на измерение [MEASURES]. (СИМ 01409)

#### **Причина**

Выражение MDX для показателя не ссылается на измерение [MEASURES].

#### **Действие**

Измените меру и проверьте выражение MDX на бизнес-уровне.

### **15.2.6.10** Не указана иерархия. (СИМ 01410)

#### **Причина**

Не указана иерархия для вычисляемого элемента.

#### **Действие**

Измените вычисляемый элемент и присвойте иерархию на бизнес-уровне.

### **15.2.6.11** Это имя уже используется вычисляемым элементом в той же иерархии. (СИМ 01411)

#### **Причина**

Имя вычисляемого элемента уже используется другим вычисляемым элементом в той же иерархии.

#### **Действие**

Измените вычисляемый элемент и имя на бизнес-уровне.

### **15.2.6.12** Выражение MDX не ссылается на иерархию, присвоенную вычисляемому элементу. (СИМ 01412)

#### **Причина**

Отсутствует иерархия в выражении MDX для вычисляемого элемента.

#### **Действие**

Измените вычисляемый элемент и присвойте иерархию на бизнес-уровне.

### **15.2.6.13** Не указана иерархия для именованного множества. (СИМ 01413)

#### **Причина**

В выражении MDX отсутствует иерархия для именованного множества.

#### **Действие**

Измените именованное множество и назначьте иерархию на бизнес-уровне.

### **15.2.6.14** Имя уже используется другим именованным множеством (СИМ 01414)

#### **Причина**

Это имя уже используется другим именованным множеством, определенным на бизнес-уровне.

#### **Действие**

Измените именованное множество и имя на бизнес-уровне.

### **15.2.6.15** Выражение MDX содержит оператор "crossjoin". Поведение именованного множества во время выполнения запроса может быть непредсказуемым. (СИМ 01415)

#### **Причина**

Выражение MDX для именованного множества содержит оператор "crossjoin".

#### **Действие**

Измените именованное множество и проверьте выражение MDX на бизнес-уровне.

**15.2.6.16** Выражение MDX не ссылается на иерархию, назначенную именованному множеству. (СИМ 01416)

### Причина

Отсутствует иерархия для определения в именованном множестве.

### Действие

Измените именованное множество и назначьте иерархию на бизнес-уровне.

**15.2.6.17** Значение языка должно быть числом. (СИМ 01417)

### Причина

Недопустимое значение языка для меры или вычисляемого элемента.

### Действие

Измените выражение MDX для меры или вычисляемого элемента и введите числовое значение для языка.

**15.2.6.18** Измерение "{0}" не содержит ссылку на допустимую иерархию OLAP. (СИМ 01418)

### Причина

Измерение не содержит ссылку на иерархию OLAP.

### Действие

Измените измерение на бизнес-уровне и введите действительное уникальное имя иерархии.

**15.2.6.19** Связанное измерение "{0}" должно содержать ссылку на допустимую иерархию OLAP. (СИМ 01419)

### Причина

Связанное измерение не содержит ссылку на допустимую иерархию OLAP.

### Действие

Измените измерение на бизнес-уровне и введите действительное уникальное имя иерархии.

**15.2.6.20** Имя уже используется мерой, предварительно определенным на сервере OLAP (поиск строки [Measures].[{0}] в каталоге OLAP). (СИМ 01420)

### Причина

Имя меры уже используется мерой, определенной в источнике данных OLAP.

### Действие

Поиск строки [Measures].[{0}] в каталоге OLAP. Измените меру и имя на бизнес-уровне.

**15.2.6.21** Имя уже используется именованным множеством, предварительно определенным на сервере OLAP (СИМ 01421)

### Причина

Имя именованного множества уже используется именованным множеством, определенным в источнике данных OLAP.

### Действие

Измените именованное множество и имя на бизнес-уровне.

### **15.2.6.22** Выражение для бизнес-объекта "{0}" пусто. (СИМ 01422)

#### **Причина**

Пустое выражение SQL или MDX для бизнес-объекта.

#### **Действие**

На бизнес-уровне измените объект и укажите допустимое выражение SQL или MDX.

### **15.2.6.23** Недопустимое выражение. Сбой при выполнении синтаксического разбора выражения для бизнес-объекта "{0}": {1} (СИМ 01423)

#### **Причина**

Недопустимое выражение SQL или MDX для бизнес-объекта.

#### **Действие**

На бизнес-уровне измените объект и укажите допустимое выражение SQL или MDX.

### **15.2.6.24** Сбой соединения с сервером OLAP. Не удастся проверить имя объекта. (СИМ 01424)

#### **Причина**

Приложению не удастся подключиться к источнику данных OLAP, чтобы убедиться в том, что имя измерения или имя именованного множества не используется.

#### **Действие**

Проверьте правильность работы соединения.



**15.2.6.25** Имя бизнес-объекта не может быть пустым. (Родительский путь: {0}).  
(СИМ 01425)

### Причина

Пустое имя бизнес-объекта.

### Действие

Измените бизнес-объект в бизнес-уровне и укажите имя.

**15.2.6.26** Имя бизнес-объекта является дубликатом. (Родительский путь: {0}). (СИМ 04126)

### Причина

Совпадает имя двух объектов на бизнес-уровне.

### Действие

Измените имя одного из объектов на бизнес-уровне.

**15.2.6.27** Не удастся выполнить синтаксический разбор выражения. Анализатор не распознает объект "{0}". (СИМ 04127)

### Причина

Выражение содержит неподдерживаемый тип объекта.

### Действие

Измените объект на бизнес-уровне и проверьте выражение.

**15.2.6.28** В выражении SQL для меры "{0}" не определена функция агрегирования.  
(СИМ 01428)

### Причина

Для меры не задана функция агрегирования.

### Действие

Измените объект на бизнес-уровне и задайте функцию агрегирования в операторе SELECT.

**15.2.6.29** Имя объекта бизнес-уровня не может заканчиваться пробелом. (СИМ 01429)

### Причина

Имя бизнес-объекта заканчивается пустым символом.

### Действие

Измените объект в бизнес-уровне и удалите любые пустые символы в конце его имени.

## 15.2.7 СИМ 01500... Контексты

**15.2.7.1** Контекст "{0}" в основании данных "{1}" является недопустимым. (СИМ 01501)

### Причина

При проверке контекста по пути связей обнаружены циклы.

### Действие

В основании данных разрешите циклы с использованием средства визуализации циклов в области "Псевдонимы и контексты".

**15.2.7.2** Проверенный контекст "{0}" в основании данных "{1}" содержит исключенное объединение, которое генерирует декартово произведение. (СИМ 01502)

### Причина

Исключенное объединение в контексте генерирует декартово произведение.

### Действие

В основании данных измените контекст и проверьте исключенные объединения.

**15.2.7.3** Проверенный контекст "{0}" в основании данных "{1}" является неполным. (СИМ 01503)

### Причина

Недопустимый контекст.

### Действие

В основании данных измените и проверьте контекст.

**15.2.7.4** Цикл "{0}" в основании данных "{1}" не полностью устранен с помощью контекстов. (СИМ 01511)

### Причина

Не удалось полностью устранить цикл в основании данных с помощью контекстов.

### Действие

В редакторе основания данных откройте панель Псевдонимы и контексты, а затем с помощью значков на панели Циклы визуализируйте циклы в основании данных. Добавьте или проверьте контексты, чтобы устранить цикл.

### **15.2.7.5** Цикл "{0}" в основании данных "{1}" не полностью устранен с помощью недопустимых контекстов. (СИМ 01512)

#### **Причина**

Не удалось полностью устранить цикл в основании данных из-за недопустимых контекстов.

#### **Действие**

В редакторе основания данных откройте панель Псевдонимы и контексты, а затем с помощью значков на панели Циклы визуализируйте циклы в основании данных. Проверьте контексты, чтобы устранить цикл.

### **15.2.7.6** Цикл "{0}" в основании данных "{1}" содержит недопустимые контексты. (СИМ 01513)

#### **Причина**

Цикл в основании данных содержит недопустимые контексты.

#### **Действие**

В редакторе основания данных откройте панель Псевдонимы и контексты, а затем с помощью значков на панели Циклы визуализируйте циклы в основании данных. Проверьте контексты, используемые для устранения цикла.

### **15.2.7.7** Цикл "{0}" в основании данных "{1}" не удалось устранить с помощью любых контекстов. (СИМ 01514)

#### **Причина**

Не удалось полностью устранить цикл в основании данных с помощью любых контекстов.

## Действие

В редакторе основания данных откройте панель Псевдонимы и контексты, а затем с помощью значков на панели Циклы визуализируйте циклы в основании данных. Добавьте контексты, чтобы устранить цикл.

## 15.2.8 CIM 01600... Параметры и списки значений

### 15.2.8.1 Список значений "{0}" должен содержать по меньшей мере один столбец в таблице данных (CIM 01601)

#### Причина

Список значений не ссылается на столбцы в таблице.

## Действие

Измените список значений (в основании данных или на бизнес-уровне) и убедитесь в наличии ссылки по меньшей мере на один столбец.

### 15.2.8.2 Присвойте параметру "Фильтровать перед использованием" значение "ложь" для списка значений "{0}". (CIM 01602)

#### Причина

Недопустимый параметр *Принудить пользователей фильтровать значения перед использованием* для списка значений.

## Действие

На бизнес-уровне измените список значений и снимите флажок *Принудить пользователей фильтровать значения перед использованием*.

**15.2.8.3** Присвойте параметру Автоматическое обновление значение "истина" для списка значений "{0}". (СИМ 01603)

### Причина

Неверно задан параметр *Автоматическое обновление перед использованием*.

### Действие

Измените список значений (на бизнес-уровне или в основании данных) и выберите параметр *Автоматическое обновление перед использованием*.

**15.2.8.4** Присвойте параметру "Разрешить пользователям поиск значений в базе данных" значение "ложь" для списка значений "{0}". (СИМ 01604)

### Причина

Неверное значение параметра *"Разрешить пользователям поиск значений в базе данных"*.

### Действие

На бизнес-уровне измените список значений и уберите флажок с параметра *Разрешить пользователям поиск значений в базе данных*.

**15.2.8.5** Отключить параметр "Тайм-аут запроса" для списка значений "{0}". (СИМ 01605)

### Причина

Недопустимый параметр *"Время ожидания выполнения запроса"* для данного списка значений.

## Действие

Измените список значений (на бизнес-уровне или в основании данных) и отмените выбор параметра *Время ожидания выполнения запроса*.

**15.2.8.6** Отключите параметр "Максимальное количество строк" для списка значений "{0}". (СИМ 01606)

## Причина

Недопустимый параметр *Максимальное количество строк* для данного списка значений.

## Действие

Измените список значений (на бизнес-уровне или в основании данных) и отмените выбор параметра *"Максимальное количество строк"*.

**15.2.8.7** Ошибка в сценарии SQL. (СИМ 01607)

## Причина

Обнаружена ошибка в выражении SQL для данного списка значений.

## Действие

Измените список значений (в основании данных или на бизнес-уровне), введите и проверьте выражение SQL.

**15.2.8.8** Доступное соединение для списка значений не найдено. (СИМ 01608)

## Причина

Соединение, на которое ссылается список значений, недоступно.

## Действие

Проверьте доступность соединения, на которое ссылается основание данных или бизнес-уровень.

### 15.2.8.9 Доступная структура данных для списка значений не найдена. (СМ 01609)

## Причина

Не удалось найти структуру данных, на которые ссылается список значений.

## Действие

Измените список значений (в основании данных или на бизнес-уровне) и проверьте допустимость источника данных, на который указывает ссылка.

### 15.2.8.10 Присвойте параметру "Разрешить пользователям поиск значений в базе данных" значение "ложь" для списка значений "{0}". (СМ 01610)

## Причина

Неверное значение параметра *"Разрешить пользователям поиск значений в базе данных"*.

## Действие

На бизнес-уровне измените список значений и уберите флажок с параметра *Разрешить пользователям поиск значений в базе данных*.

### 15.2.8.11 Пустое имя параметра. (СМ 01611)

## Причина

Не присвоено имя параметру.



## Действие

Просмотрите параметры в основании данных или на бизнес-уровне и убедитесь, что им присвоены имена.

**15.2.8.12** Тип данных параметра {0} пуст, неизвестен или отличается от типа данных столбца списка значений. (СИМ 01612)

## Причина

Неверно задан тип данных параметра.

## Действие

Измените параметр (в основании данных или на бизнес-уровне) и задайте тип данных, согласованный с типом источника данных.

**15.2.8.13** Подсказка "{0}" должна содержать вопрос (СИМ 01613)

## Причина

Параметр не содержит связанный текст подсказки.

## Действие

Измените параметр ( в основании данных или на бизнес-уровне) и введите текст подсказки.

**15.2.8.14** При выборе параметра "Подсказка с уведомлением для индекса" также необходимо выбрать параметр "Выбор только из списка". (СИМ 01614)

## Причина

Не выбран параметр *"Выбирать только из списка"* для списка значений.

## Действие

Измените параметр (в основании данных или на бизнес-уровне) и выберите для связанного списка значений параметр *"Выбирать только из списка"*.

### 15.2.8.15 Значения по умолчанию для подсказки являются пустыми. (СИМ 01615)

## Причина

Отсутствуют значения по умолчанию для параметра.

## Действие

Измените параметр (в основании данных или на бизнес-уровне) и введите значения по умолчанию для подсказки.

### 15.2.8.16 В списке значений, связанном с параметром "{0}", выбран недопустимый столбец. (СИМ 01616)

## Причина

В связанном списке значений выбран недопустимый столбец.

## Действие

Измените параметр (в основании данных или бизнес-уровне) и выберите для связанного списка другой столбец.

### 15.2.8.17 Список значений содержит циклические ссылки (СИМ 01617)

## Причина

Список значений содержит циклические ссылки.

## Действие

Измените перечень значений (в основании данных или на бизнес-уровне) и проверьте выражение.

**15.2.8.18** При выполнении синтаксического разбора выражения SQL произошли ошибки. Убедитесь, что выражение SQL верно. (СИМ 01618)

## Причина

Список значений содержит недопустимый SQL-код, не подлежащий синтаксическому анализу.

## Действие

Измените перечень значений (в основании данных или на бизнес-уровне) и проверьте выражение.

**15.2.8.19** При запуске оператора SQL возвращены ошибки. Убедитесь, что выражение SQL верно. (СИМ 01619)

## Причина

Перечень значений содержит недопустимый код SQL, который невозможно выполнить в базе данных.

## Действие

Измените перечень значений (в основании данных или на бизнес-уровне) и проверьте выражение.

**15.2.8.20** Функция @Execute не поддерживается в SQL-выражении списка значений. (СИМ 01620)

## Причина

Выражение списка значений содержит функцию @Execute. Функция @Execute не поддерживается в списках значений.

## Действие

Измените список значений (в основании данных или бизнес-уровне) и удалите из выражения функцию @Execute.

## 15.2.9 CIM 01700... Определения запросов

### 15.2.9.1 Определение запроса для "{0}" является пустым. (CIM 01700)

#### Причина

Запрос не имеет определения.

## Действие

Измените запрос и проверьте его допустимость.

### 15.2.9.2 Невозможно выполнить синтаксический анализ определения запроса "{0}". (CIM 01701)

#### Причина

Не удастся выполнить синтаксический разбор определения запроса.

## Действие

Измените запрос и проверьте допустимость выражения запроса.

### 15.2.9.3 Для запроса "{0}" не определено выражение. (CIM 01702)

#### Причина

Запрос не имеет определения.

## Действие

Измените запрос и проверьте его допустимость.

**15.2.9.4** Запрос "{0}" ссылается на объект ({1}), который не существует в юниверсе. (СИМ 01703)

## Причина

Запрос ссылается на объект, которого больше нет в юниверсе.

## Действие

Измените запрос таким образом, чтобы он ссылался на другой объект, либо обновите юниверс, чтобы получить отсутствующий объект.

**15.2.9.5** Запрос "{0}" не содержит объектов результата. (СИМ 01704)

## Причина

Запрос не содержит объектов результата.

## Действие

Измените запрос и проверьте, убедитесь, что выполняется возвращение объектов.

**15.2.9.6** Запрос "{0}" содержит комбинированные запросы с несовместимым числом объектов результата (СИМ 01705)

## Причина

Запрос содержит комбинированные запросы с несовместимым числом объектов результата.

## Действие

Измените запрос и проверьте выражение комбинированного запроса.

### 15.2.10 CIM 01800... Зависимости ресурса

#### 15.2.10.1 Ресурс "{0}" не найден. (CIM 01800)

## Причина

Ресурс ссылается на другой ресурс, который не был найден.

## Действие

Проверьте действительность ресурса. Проверьте перемещенные, удаленные или переименованные ресурсы.

## 15.3 Сообщения об ошибках сопоставления проверки безопасности (CSM)

Сообщения об ошибках сопоставления проверки безопасности (CSM) могут относиться к следующим категориям:

Ошибки CSM	Категория
CSM 00001 – CSM 00017	Ошибки профиля безопасности данных: ограничения для таблиц и строк, отображение таблиц и переопределение соединений.
CSM 00100 – CSM 00118	Целостность профиля безопасности предприятия: создание запросов, отображение данных и фильтров.

## 15.3.1 CSM 00001... Профили защиты данных

**15.3.1.1** Проверенный профиль безопасности данных "{0}" содержит недопустимое основание данных. Проверьте наличие основания данных и наличие в нем по меньшей мере одной таблицы. (CSM 00001)

### Причина

Недопустимое основание данных по ссылке.

### Действие

Убедитесь, что основание данных является действительным. Основание данных должно содержать по меньшей мере одну таблицу. Выполните проверку целостности основания данных.

**15.3.1.2** Ограничение строк в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит запрещенную таблицу, не определенную в основании данных. Исправьте определение ограничения строк. (CSM 00002)

### Причина

Таблица, определенная в ограничении строк, отсутствует в основании данных.

### Действие

Измените ограничение строк в профиле безопасности данных и таблицу, на которую указывает ссылка.

**15.3.1.3** Ограничение строк в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит неопределенную запрещенную таблицу. Определите новую запрещенную таблицу. (CSM 00003)

### Причина

Запрещенная таблица, определенная в ограничении строк, пуста.

## Действие

Измените ограничение строк в профиле безопасности данных и таблицу, на которую указывает ссылка.

- 15.3.1.4** Отображение таблицы в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит исходную таблицу "{1}", не определенную в основании данных. Проверьте определение исходной таблицы. (CSM 00004)

## Причина

Исходная таблица, определенная в таблице замены, отсутствует в основании данных.

## Действие

Измените таблицу замены в профиле безопасности данных и исправьте ссылку на исходную таблицу.

- 15.3.1.5** Отображение данных в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит неопределенную таблицу замены. Определите новую допустимую таблицу замены для исходной таблицы "{1}". (CSM 00005)

## Причина

Таблица, определенная в таблице замены, отсутствует в основании данных или источнике данных.

## Действие

Измените таблицу замены профиля безопасности данных и исправьте ссылку на эту таблицу замены.



**15.3.1.6** Отображение таблицы в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит таблицу замены "{1}", которая является псевдонимом. Таблицы псевдонимов не поддерживаются как таблицы замены. (CSM 00006)

### Причина

Таблица, определенная как замена, является таблицей псевдонимов в основании данных. Таблицы псевдонимов не могут использоваться как таблицы замены.

### Действие

Измените таблицу замены профиля безопасности данных и определите в качестве таблицы замены стандартную таблицу в основании данных или таблицу базы данных.

**15.3.1.7** Отображение таблицы в проверенном профиле безопасности "{0}" содержит таблицу замены "{1}", которая является производной таблицей. Производные таблицы не поддерживаются как таблицы замены. (CSM 00007)

### Причина

Таблица, определенная в качестве замены, является производной таблицей в основании данных. Производные таблицы не могут использоваться как таблицы замены.

### Действие

Измените таблицу замены профиля безопасности данных и определите в качестве таблицы замены стандартную таблицу в основании данных или таблицу базы данных.

**15.3.1.8** Отображение соединения в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит исходное соединение, не определенное как источник данных в основании данных. Проверьте определение исходного соединения. (CSM 00008)

### Причина

Исходное соединение, на которое указывает ссылка в замене соединения, не определена как соединение в основании данных.

### Действие

Проверьте соединения, определенные в основании данных, затем измените замену соединения в профиле безопасности данных, а также замените исходное соединение на соединение, определенное в основании данных.

**15.3.1.9** Отображение соединения в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит неопределенное исходное соединение. Переопределите исходное соединение. (CSM 00009)

### Причина

Ссылка в замене соединения указывает на недопустимое исходное соединение.

### Действие

Измените замену соединения профиля безопасности данных и замените исходное соединение на допустимое.

**15.3.1.10** Отображение соединения в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит неопределенное соединение замены. Определите новое допустимое соединение замены для исходного соединения "{1}". (CSM 00010)

### Причина

Недопустимое соединение замены.

### Действие

Измените замену соединения профиля безопасности данных и замените соединение замены на допустимое.

**15.3.1.11** Неполное выражение SQL WHERE для ограничения строк в профиле безопасности данных "{0}". Введите действительное выражение SQL для ограничения строк. (CSM 00011)

### Причина

Недопустимое выражение SQL для ограничения строк.

### Действие

Измените ограничение строк профиля безопасности данных и проверьте допустимость выражения WHERE.

**15.3.1.12** Недопустимое предложение SQL WHERE в условии ограничения строк в профиле безопасности данных "{0}". Введите допустимое выражение SQL. (CSM 00012)

### Причина

Недопустимое выражение SQL для ограничения строк.

## Действие

Измените ограничение строк профиля безопасности данных и проверьте допустимость выражения WHERE.

**15.3.1.13** Отображение таблицы в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит таблицу замещения "{1}", не определенную в основании данных. . (CSM 00015)

## Причина

В сопоставлении таблицы определена недопустимая таблица замещения (отсутствует в основании данных).

## Действие

Измените таблицу замещения профиля безопасности данных и укажите действительную таблицу основания данных.

**15.3.1.14** Отображение таблицы в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит исходную таблицу "{1}", не определенную в базе данных. (CSM 00016)

## Причина

В сопоставлении таблицы определена исходная таблица, которая отсутствует в основании данных.

## Действие

Измените исходную таблицу профиля безопасности данных и укажите действительную таблицу в базе данных.

**15.3.1.15** Сопоставление таблиц в профиле безопасности данных "{0}" содержит таблицу замещения "{1}", которая не определена в базе данных. (CSM 00017)

### Причина

В сопоставлении таблицы определена таблица замещения, которая отсутствует в основании данных.

### Действие

Измените таблицу замещения профиля безопасности данных и укажите действительную таблицу в базе данных.

## 15.3.2 CSM 00100... Профили защиты предприятия

**15.3.2.1** Профиль безопасности предприятия "{0}" содержит ссылку на недопустимый юниверс. Переопределите профиль безопасности предприятия "{0}" в новом юниверсе. (CSM 00101)

### Причина

Недопустимый юниверс.

### Действие

Проверьте допустимость юниверса, на который указывает ссылка в профиле безопасности предприятия.

**15.3.2.2** Профиль безопасности предприятия "{0}" ссылается на запрещенный объект, который удален из юниверса "{1}". Измените профиль безопасности предприятия и удалите объект из панели создания запросов. (CSM 00102)

### Причина

Бизнес-объект, запрещенный в параметрах создания запроса, отсутствует в юниверсе.

## Действие

Измените параметры создания запроса профиля безопасности предприятия и удалите или измените запрещенный объект.

**15.3.2.3** Профиль безопасности предприятия "{0}" ссылается на разрешенный объект, который удален из юниверса "{1}". Измените профиль безопасности предприятия и удалите объект из панели отображения данных. (CSM 00103)

## Причина

Бизнес-объект, разрешенный в параметрах отображения данных, отсутствует в юниверсе.

## Действие

Измените параметры отображения данных профиля безопасности предприятия и удалите или измените разрешенный объект.

**15.3.2.4** Профиль безопасности предприятия "{0}" ссылается на запрещенное представление, которое удалено из юниверса "{1}". Измените профиль безопасности предприятия и удалите представление из панели создания запросов. (CSM 00104)

## Причина

Представление бизнес-уровня, запрещенное в параметрах создания запроса, отсутствует в юниверсе.

## Действие

Измените параметры создания запроса профиля безопасности предприятия и удалите или измените запрещенное представление.

**15.3.2.5** Профиль безопасности предприятия "{0}" ссылается на разрешенное представление, которое удалено из юниверса "{1}". Измените профиль безопасности предприятия и удалите представление из панели создания запросов. (CSM 00105)

### Причина

Представление бизнес-уровня, разрешенное в параметрах создания запроса, отсутствует в юниверсе.

### Действие

Измените параметры создания запроса профиля безопасности предприятия и удалите или измените разрешенное представление.

**15.3.2.6** Профиль безопасности предприятия "{0}" ссылается на запрещенный объект, который удален из юниверса "{1}". Измените профиль безопасности предприятия и удалите объект из параметров отображения данных. (CSM 00106)

### Причина

Бизнес-объект, запрещенный в параметрах отображения данных, отсутствует в юниверсе.

### Действие

Измените параметры отображения данных профиля безопасности предприятия и удалите или измените запрещенный объект.

**15.3.2.7** Профиль безопасности предприятия "{0}" ссылается на разрешенный объект, который удален из юниверса "{1}". Измените профиль безопасности предприятия и удалите объект из панели отображения данных. (CSM 00107)

### Причина

Бизнес-объект, разрешенный в параметрах отображения данных, отсутствует в юниверсе.

## Действие

Измените параметры отображения данных профиля безопасности предприятия и удалите или измените разрешенный объект.

**15.3.2.8** Профиль безопасности предприятия "{0}" ссылается на фильтр, который удален из юниверса "{1}". Измените профиль безопасности предприятия и удалите фильтр из панели фильтров. (CSM 00108)

## Причина

Фильтр, определенный в параметре фильтров профиля безопасности предприятия, отсутствует в юниверсе.

## Действие

Измените параметр фильтров профиля безопасности предприятия и замените фильтр, на который указывает ссылка.

**15.3.2.9** Профиль безопасности предприятия "{0}" содержит фильтр "{1}" с недопустимым определением запроса. В профиле безопасности предприятия переопределите фильтр с использованием правильного определения запроса. (CSM 00109)

## Причина

В параметре фильтров профиля безопасности предприятия определен недопустимый фильтр.

## Действие

Измените параметр фильтров профиля безопасности предприятия и проверьте определение фильтра.



**15.3.2.10** Профиль безопасности предприятия "{0}" ссылается на именованное множество, которое удалено из юниверса "{1}". Измените профиль безопасности предприятия и удалите именованное множество из панели фильтров. (CSM 00110)

### Причина

Именованное множество, определенное в параметре фильтров профиля безопасности предприятия, отсутствует в юниверсе.

### Действие

Измените параметр фильтров профиля безопасности предприятия и установите ссылку на допустимое именованное множество.

**15.3.2.11** Профиль безопасности предприятия "{0}" содержит именованное множество "{1}", которому не присвоена иерархия. В профиле безопасности предприятия переопределите именованное множество с использованием правильной иерархии. (CSM 00111)

### Причина

Для именованного множества, определенного в параметре фильтров профиля безопасности предприятия, не определена иерархия.

### Действие

Измените параметр фильтров профиля безопасности предприятия и проверьте определение именованного множества.

**15.3.2.12** Профиль безопасности предприятия "{0}" содержит именованное множество "{1}" с иерархией, удаленной из юниверса "{2}". В профиле безопасности предприятия переопределите именованное множество с использованием правильной иерархии. (CSM 00112)

### Причина

Именованное множество определено в параметре фильтров профиля безопасности предприятия по отсутствующей иерархии.

### Действие

Измените параметр фильтров профиля безопасности предприятия и проверьте определение именованного множества.

**15.3.2.13** Сопоставление соединения в профиле безопасности предприятия "{0}" недопустимо. Исходное соединение "{1}" не хранится в репозитории, или отозвано право на просмотр этого соединения. (CSM 00113)

### Причина

В репозитории не существует оригинальное соединение.

### Действие

Убедитесь, что исходное соединение для сопоставления присутствует в репозитории, и у вас есть права на его просмотр.

**15.3.2.14** Сопоставление соединения в профиле безопасности предприятия "{0}" недопустимо. Замещающее соединение "{1}" не хранится в репозитории, или отозвано право на просмотр этого соединения. (CSM 00114)

### Причина

В репозитории не существует соединение замещения.

## Действие

Убедитесь, что замещающее соединение для сопоставления присутствует в репозитории, и у вас есть права на его просмотр.

**15.3.2.15** Сопоставление соединений в профиле безопасности предприятия "{0}" содержит неопределенное исходное соединение. Переопределите исходное соединение. (CSM 00115)

## Причина

В сопоставлении соединения не определено исходное соединение.

## Действие

Измените настройки соединения для профиля безопасности предприятия и определите допустимое исходное соединение.

**15.3.2.16** Сопоставление соединений в профиле безопасности предприятия "{0}" содержит неопределенное замещающее соединение. Определите новое допустимое соединение замены для исходного соединения "{1}". (CSM 00116)

## Причина

В сопоставлении соединения не определено замещающее соединение.

## Действие

Измените настройки соединения для профиля безопасности предприятия и определите допустимое замещающее соединение.

**15.3.2.17** Куб не существует или не указан в замещающем соединении "{1}". (CSM 00117)

### Причина

Для замещающего соединения не указан куб.

### Действие

Измените соединение, используемое в замещающем соединении, и укажите куб. Также можно изменить настройки для профиля безопасности предприятия и определить замещающее соединение, в котором определен куб для соединения.

**15.3.2.18** Поставщик "{4}" из замещающего соединения "{2}" не совпадает с поставщиком "{3}" из исходного соединения "{1}". (CSM 00118)

### Причина

Инфо-провайдер в замещающем соединении отличается от определенного в исходном.

### Действие

Задайте одинаковые инфо-провайдеры в исходном и замещающем соединении.

## 16 Сообщения об ошибках служб Information Engine (IES)

Сообщения об ошибках служб Information Engine включают следующие:

Диапазон	Категория
IES 00001 – IES 01031	Ошибки при выполнении запросов
IES 01501 – IES 01513	Ошибки при выполнении диаграмм
IES 10001 – IES 10903	Ошибки при выполнении запросов (для Web Intelligence)

### 16.1 IES 00001 -IES 01031 Ошибки при выполнении запросов

#### 16.1.1 Некоторые объекты больше не доступны в данном юниверсе. (IES 00001)

##### Причина

Документу недоступен один или более объектов юниверса.

##### Действие

Удалите из запроса отсутствующие объекты. Для этого сравните объекты в запросе с доступными.

#### 16.1.2 Невозможно обновить запрос. Недостаточно полномочий, либо некоторые объекты недоступны для профиля пользователя. Для получения необходимых прав обратитесь к администратору. (IES 00002)

##### Причина

У вас недостаточно прав для доступа к одному или более объектам, включенным в состав запроса, или объект недоступен в вашем профиле. В итоге вы не можете обновить отчет.

## Действие

Обратитесь к администратору для изменения вашего профиля и получения соответствующих прав на доступ.

### 16.1.3 Некоторые предварительно определенные фильтры больше не доступны в данном юниверсе. (IES 00003)

## Причина

Сравните доступные объекты юниверса с объектами запроса. Возможно, объекты недоступны из-за отсутствия необходимых прав.

## Действие

Сравните объекты юниверса и запроса. При отсутствии прав обратитесь к разработчику юниверса или администратору.

### 16.1.4 Некоторые таблицы баз данных больше не доступны в данном юниверсе. (IES 00004)

## Причина

Одна или более таблиц баз данных, на которые ссылаются объекты в юниверсе, больше не доступны. Возможно, таблицы были переименованы или удалены из базы данных.

## Действие

Обратитесь к разработчику юниверса, чтобы удалить несуществующие таблицы или обновить имена таблиц.

### **16.1.5** Недопустимое определение подсказки. (IES 00005)

#### **Причина**

Неверный синтаксис подсказки либо подсказка ссылается на несуществующий объект.

#### **Действие**

Обратитесь к разработчику юниверса, чтобы проверить подсказку.

### **16.1.6** Неверное определение агрегированных функций. (IES 00006)

#### **Причина**

Один или несколько объектов в запросе поддерживают агрегаты. В юниверсе используется недопустимый синтаксис поддержки агрегатов.

#### **Действие**

Обратитесь к разработчику юниверса, чтобы проверить синтаксис поддержки агрегата.

### **16.1.7** Фильтр содержит неверное значение. Невозможно выполнить этот запрос. (IES 00007)

#### **Причина**

Фильтр содержит недопустимый операнд. Например, фильтр содержит пустую константу или фильтру, работающему с числовыми данными, присвоено буквенное значение.

#### **Действие**

Исправьте фильтр.

## **16.1.8** Невозможно выполнить запрос, поскольку он содержит объекты, ссылающиеся на несовместимые таблицы. (IES 00008)

### **Причина**

Запрос содержит объекты, возвращающие наборы данных, которые не удастся объединить или синхронизировать. Возможно, это связано с тем, что юниверс не поддерживает несколько выражений SQL для каждого контекста или меры.

### **Действие**

Обратитесь к разработчику юниверса и выполните следующие действия:

- Разрешите наличие нескольких выражений SQL для каждого контекста или меры.
- Создайте новый контекст, содержащий несовместимые объекты.

## **16.1.9** Невозможно выполнить данный запрос, так как в расширенном фильтре содержится несовместимый объект. Попробуйте упростить набор фильтров и выполните запрос еще раз. (IES 00009)

### **Причина**

В расширенном фильтре используются несовместимые объекты.

### **Действие**

Измените расширенный фильтр, чтобы использовать только совместимые объекты.



**16.1.10** В данном юниверсе не разрешается использовать сложные выражения в инструкции GROUP BY. Невозможно выполнить этот запрос. (IES 00010)

## Причина

В запросе содержится выражение GROUP BY, которое использует формулы или псевдонимы. Юниверс не разрешает использовать эти выражения в условиях GROUP BY. Режим для целевой РСУБД задается параметром

```
<Parameter Name="GROUPBY_EXCLUDE_COMPLEX">Y</Parameter>
```

в файле PRM для целевой РСУБД

## Действие

- Измените запрос таким образом, чтобы объекты, использующие формулы или псевдонимы не были включены в запрос.
- Если реляционная СУБД поддерживает сложные выражения GROUP BY, обратитесь к разработчику юниверса, чтобы изменить значение параметра GROUPBY\_EXCLUDE\_COMPLEX на N.

**16.1.11** В выражении "{0}" содержится несколько атрибутов. Этот синтаксис больше не поддерживается в этой версии. (IES 00011)

## Причина

Один или более объектов запроса задан с использованием запятой (",") вместо соединительного оператора. Этот синтаксис более не поддерживается.

## Действие

Обратитесь к разработчику юниверса и выполните одно из следующих действий:

- Переопределите объекты, использующие запятые для объединения данных для двух объектов, с применением стандартного оператора объединения для реляционной СУБД.
- Добавьте следующую строку в PRM-файл целевой реляционной СУБД:

```
<Parameter Name = "REPLACE_COMMA_BY_SEPARATOR"=Y>
```

После этого при определении объектов запятая будет приниматься в качестве соединительного оператора.

- Присвойте переменной юниверса REPLACE\_COMMA\_BY\_CONCAT значение "Да".

**16.1.12** Невозможно выполнить данный запрос, так как он порождает декартово произведение. (IES 00012)

### Причина

В запросе отобразится декартово произведение. Декартово произведение возвращает все возможные сочетания строк из таблиц, на которые ссылаются объекты в запросе, и редко дает нужный результат.

### Действие

Обратитесь к разработчику юниверса и выполните одно из следующих действий:

- Запретите использование декартова произведения. Для этого измените схему таблиц юниверса и включите соответствующие связи и ограничения.
- Если декартовы произведения допустимы, разрешите их возврат из юниверса.

**16.1.13** Не удалось создать скрипт запроса. Обратитесь к администратору. {0} (IES 00013)

### Причина

Произошли ошибки при создании SQL-кода запроса.

### Действие

Обратитесь к разработчику юниверса, чтобы проверить SQL-запрос.

**16.1.14** Сбой разрешения агрегированного уведомления. (IES 00014)

### Причина

В объектах запроса все возможные варианты SQL для функции aggregate aware исключаются.

## Действие

Обратитесь к разработчику юниверса, чтобы удалить несовместимости между объектами.

**16.1.15** Несколько фильтров запроса содержат подсказки с одним и тем же текстом, но различающиеся по типу операнда или по количеству значений оператора. (IES 00015)

## Причина

В запросе существует множество подсказок, содержащих одно и то же сообщение. Подсказки с одним и тем же сообщением обычно объединяются. Однако объединение запросов, требующих ввода одного и нескольких значений, невозможно.

## Действие

Измените подсказки таким образом, чтобы они требовали ввода либо одного, либо нескольких значений.

**16.1.16** Запрос содержит функцию `@script()`, которая не поддерживается. (IES 00016)

## Причина

SQL-запрос, созданный запросом для данного документа, включает в себя функцию `@script()`, которая не поддерживается.

## Действие

Обратитесь к разработчику юниверса, чтобы удалить функцию `@script()`.

**16.1.17** Следующие объекты нельзя использовать как объекты результата: {0}.  
Обратитесь к администратору. (IES 00017)

### Причина

Запрос включает объекты, которые не могут использоваться в качестве объектов результата в запросах.

### Действие

Удалите эти объекты или обратитесь к разработчику юниверса, чтобы разрешить включение этих объектов в запросы в качестве объектов результата.

**16.1.18** Следующие объекты нельзя использовать как фильтры запросов: {0}.  
Обратитесь к администратору. (IES 00018)

### Причина

Запрос содержит используемые в качестве фильтров запроса объекты, которые не являются допустимыми фильтрами запроса.

### Действие

Удалите объекты или обратитесь к разработчику юниверса, чтобы разрешить их использование в качестве фильтров запроса.

**16.1.19** В объекте фильтра запроса содержится слишком много значений для объекта, который должен использоваться в фильтре запроса. (IES 00019)

### Причина

Фильтр запроса содержит слишком много значений.

## Действие

Удалите часть значений.

### 16.1.20 Допускается только выражение SQL SELECT. {0} (IES 00020)

## Причина

Данным запросом создана недопустимая SQL-инструкция.

## Действие

Обратитесь к разработчику юниверса, чтобы проверить SQL-запрос.

### 16.1.21 Невозможно выполнить этот комбинированный запрос, так как в одном из вложенных запросов содержатся недопустимые объекты. (IES 00021)

## Причина

Запрос в комбинированном запросе содержит несовместимые объекты.

## Действие

Удалите несовместимые объекты.

### 16.1.22 При попытке построения выражения WHERE данный запрос не ссылается ни на одну таблицу. (IES 00022)

## Причина

Оператор WHERE в созданном SQL-запросе не ссылается на таблицу.

## Действие

Измените запрос так, чтобы он ссылался на таблицу.

**16.1.23** Недопустимый фильтр подзапроса. Невозможно извлечь данные (неопределенное значение), либо не определены объекты результатов. (IES 00023)

## Причина

Запрос содержит недопустимый подзапрос. Не удастся извлечь данные или объекты результата не определены.

## Действие

Измените подзапрос.

**16.1.24** Несовместимые типы объектов в фильтре подзапроса. (IES 00024)

## Причина

Подзапрос содержит недопустимые типы объектов.

## Действие

Удалите несовместимые типы объектов.

**16.1.25** Запрос слишком сложен для применения к нему функции выборки. При применении функции не формируется SQL, поэтому запрос прерывается. Рекомендуется упростить запрос (например, использовать комбинированный запрос либо запрос с операторами JOIN или SYNCHRO). (IES 00025)

## Причина

Запрос слишком сложен для применения к нему функции выборки.

## Действие

Постарайтесь упростить запрос.

**16.1.26** Сбой при повторном формировании SQL для необязательных подсказок.  
Следующие обязательные подсказки будут пропущены: {0}. (IES 00026)

## Причина

Не удастся повторно сгенерировать SQL-запрос, относящийся к необязательным подсказкам.

## Действие

Обратитесь к разработчику универса.

**16.1.27** Удаление дополнительных подсказок из данного запроса приведет к появлению новых подсказок. Запрос приобретает сложность, которая не поддерживается.  
( IES 00027 )

## Причина

Дополнительные подсказки препятствуют обработке запроса.

## Действие

Удалите дополнительные подсказки из запроса.

**16.1.28** Не указано значение для параметра ключевой даты. ( IES 00028 )

## Причина

Не указано значение для параметра ключевой даты.

## Действие

Укажите значение для ключевой даты.

**16.1.29** Юниверс уже открыт для записи другим пользователем. (IES 00029)

## Причина

Не удалось открыть юниверс, поскольку он уже открыт другим пользователем, имеющим полномочия для записи.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**16.1.30** В этом юниверсе не разрешен запуск запросов, не содержащих мер. (IES 00030)

## Причина

Запрос не содержит меру и не может использоваться в юниверсе.

## Действие

Проверьте правильность определения запроса и при необходимости добавьте релевантную меру.

**16.1.31** Запрос Free-hand SQL не содержит допустимого исполняемого выражения:  
{detail\_message} (IES 00031)

## Причина

Код SQL содержит недопустимые ключи SQL, SQL-инструкцию или недопустимый вызов хранимой процедуры.



## Действие

Удалите недопустимые ключи SQL из SQL и проверьте SQL-инструкцию.

Если ошибка не устранена, обратитесь за помощью к ИТ-администратору.

**16.1.32** Юниверс не найден. Либо он был удален из репозитория, либо у вас недостаточно прав для просмотра юниверса в репозитории. (IES 00501)

## Причина

Не удастся найти юниверс.

## Действие

Причины недоступности юниверса можно уточнить у его разработчика или администратора.

**16.1.33** Не найдены соответствующие права пользователя. Обратитесь к администратору. (IES 00502)

## Причина

Выполнение операции невозможно из-за отсутствия необходимых прав пользователя.

## Действие

Убедитесь, что имеются правильные учетные данные для входа. Если они правильны, проверьте вместе с ИТ-администратором, не были ли удалены права пользователя.

**16.1.34** Отсутствуют полномочия на доступ к юниверсу {0}. Для получения требуемых прав обратитесь к администратору. (IES 00503)

### **Причина**

Выполнение операции невозможно с текущими правами пользователя.

### **Действие**

Обратитесь к ИТ-администратору и уточните правильность учетных данных.

**16.1.35** Отсутствуют права на доступ к данным юниверса. Для получения требуемых прав обратитесь к администратору. (IES 00504)

### **Причина**

Доступ к данным невозможен с текущими правами пользователя.

### **Действие**

Обратитесь к ИТ-администратору и уточните правильность учетных данных.

**16.1.36** Отсутствуют права на доступ к данным соединения юниверса. Для получения требуемых прав обратитесь к администратору. (IES 00505)

### **Причина**

Доступ к соединению невозможен с текущими правами пользователя.

### **Действие**

Обратитесь к ИТ-администратору и уточните правильность учетных данных.

**16.1.37** Не удалось загрузить юниверс {0} из репозитория {1}. Проверьте, достаточно ли свободной памяти, и повторите попытку. (IES 00506)

#### **Причина**

Не удается загрузить юниверс.

#### **Действие**

Сообщите о проблеме администратору.

**16.1.38** Отсутствуют права на доступ к основным данным юниверса. Для получения требуемых прав обратитесь к администратору. (IES 00507)

#### **Причина**

Доступ к данным невозможен с текущими правами пользователя.

#### **Действие**

Обратитесь к ИТ-администратору и уточните правильность учетных данных.

**16.1.39** Не удалось найти соединение с данными юниверса. Соединение удалено, или отсутствуют права на его использование. (IES 00509)

#### **Причина**

Соединение прервано.

#### **Действие**

Сообщите о проблеме администратору.

**16.1.40** Невозможно создать SQL для этого запроса, поскольку один из его объектов основан на производной таблице (table\_name), которая содержит цикл в своем определении. (IES 00510)

### Причина

Создание SQL для производных таблиц, содержащих цикл, не поддерживается.

### Действие

Переопределите запрос или попробуйте исключить цикл из производной таблицы.

**16.1.41** Невозможно создать SQL для этого запроса, поскольку один из его объектов основан на производной таблице (table\_name), которая неизвестна. (IES 00511)

### Причина

Не удастся создать код SQL.

### Действие

Убедитесь, что производная таблица корректно определена и может использоваться. Проверьте правильность запроса.

**16.1.42** Невозможно генерировать SQL для этого запроса, поскольку его объекты основаны на производной таблице (table\_name) с неверным определением. (IES 00512)

### Причина

Производная таблица некорректно определена.

## Действие

Проверьте и при необходимости исправьте определение производной таблицы.

**16.1.43** Невозможно сгенерировать выражение запроса из-за синтаксической ошибки.  
Проверьте синтаксис выражения, в котором используется функция @Variable.  
(IES 00513)

## Причина

Запрос содержит одну или несколько синтаксических ошибок.

## Действие

Проверьте синтаксис инструкции SQL, в которой используется функция @Variable. См. раздел документации пользователя Universe Designer (в формате PDF или в интерактивной справке), где описывается функция @Functions.

**16.1.44** Не удалось загрузить файл базы данных параметров генерации SQL  
({database\_name}, {network\_layer}). (IES 00514)

## Причина

Не найден соответствующий файл параметров SQL.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**16.1.45** Непредвиденный перечисляемый тип {0}. (IES 01001)

## Причина

Объявленный новый перечисляемый тип не поддерживается.

## Действие

Обратитесь к администратору.

### **16.1.46** Вложенные функции @aggregate\_aware не поддерживаются. (IES 01002)

## Причина

Выражение содержит вложенные функции @aggregate\_aware.

## Действие

При необходимости разработчик может изменить бизнес-уровень и удалить вложенные функции @aggregate\_aware.

### **16.1.47** Циклические ссылки: проверьте ссылки на другие объекты бизнес-уровня в выражении. (IES 01003)

## Причина

В выражении присутствуют циклические ссылки.

## Действие

Разработчик может изменить бизнес-уровень и проверить наличие циклических ссылок между его объектами.

### **16.1.48** Недопустимая ссылка @Select. Проверьте определение объявления @Select. (IES 01004)

## Причина

Выражение содержит недопустимую ссылку на функцию @Select.

## Действие

Разработчик может изменить бизнес-уровень и проверить корректность использования функции @Select в выражении объекта.

**16.1.49** Недопустимая ссылка @Where. Проверьте определение объявления @Where. (IES 01005)

## Причина

Выражение содержит недопустимую ссылку на функцию @Where.

## Действие

Разработчик может изменить бизнес-уровень и проверить корректность использования функции @Where в выражении объекта.

**16.1.50** Некоторые параметры подсказок больше не доступны в данном юниверсе. (IES 01006)

## Причина

Выражение содержит недопустимую ссылку на функцию @Prompt.

## Действие

Разработчик может изменить запрос бизнес-уровня и проверить корректность использования функции @Prompt в выражении объекта.

**16.1.51** Неверная ссылка на иерархию. (IES 01007)

## Причина

Объявление иерархии в запросе содержит ошибку.

## Действие

Проверьте выражение запроса на наличие ошибок.

**16.1.52** Не удастся извлечь каталог для соединения "{0}". Проверьте соединение основания данных. (IES 01008)

## Причина

Не удастся извлечь каталог для соединения "{0}".

## Действие

Проверьте соединение с источником данных в основании данных.

**16.1.53** Проверить подсказку не удастся, но, возможно, она корректна. Свяжите с подсказкой список значений или по крайней мере одно стандартное значение. (IES 01010)

## Причина

Проверить подсказку не удастся, но, возможно, она корректна.

## Действие

Свяжите с подсказкой список значений или по крайней мере одно стандартное значение.

**16.1.54** Поддерживается не более 100 уровней вложенных производных таблиц. (IES 01015)

## Причина

Существует более 100 уровней вложенности производных таблиц.



## Действие

Измените выражение @DerivedTable для уменьшения количества вложенных циклов.

**16.1.55** Недопустимое определение списка значений {0}. Список или текущий столбец скрыт. (IES 01025)

## Причина

Скрыт список значений или текущий столбец.

## Действие

Проверьте наличие скрытых объектов в юниверсе или на бизнес-уровне. Сделайте объекты активными или пересмотрите список значений выражений.

## 16.2 IES 01501 – IES 01513 Ошибки при выполнении диаграмм

**16.2.1** Невозможно выполнить обнаружение, поскольку основание данных содержит циклы. Используйте команду "Визуализация циклов" для просмотра циклов. Перед обнаружением псевдонимов или контекстов измените число элементов для объединений, вовлеченных в циклы. (IES 01501)

## Причина

Основание данных содержит циклы.

## Действие

Измените основание данных в средстве дизайна информации и выполните поиск циклов в нем с помощью команды "Визуализация циклов". Перед обнаружением псевдонимов или контекстов измените число элементов для объединений, вовлеченных в циклы.

**16.2.2** Невозможно выполнить обнаружение, поскольку некоторые таблицы имеют как минимум два объединения с противоположным числом элементов: {0}. Измените объединения между этими таблицами. (IES 01502)

### Причина

Некоторые таблицы основания данных имеют как минимум два объединения с противоположным числом элементов.

### Действие

В средстве дизайна информации измените основание данных и объединения между этими таблицами.

**16.2.3** Не удастся выполнить обнаружение, поскольку число элементов задано не для всех объединений. Задайте число элементов для всех объединений. (IES 01504)

### Причина

В основании данных задано число элементов не для всех объединений.

### Действие

Измените параметры основания данных в средстве дизайна информации и найдите или задайте число элементов для всех объединений.

**16.2.4** Автоматические обнаружения будут завершены со сбоем, пока некоторые связи элементов имеют тип "многие ко многим". (IES 01505)

### Причина

Для некоторых объединений в основании данных используются связи "многие ко многим".

## Действие

В средстве дизайна информации измените основание данных и число элементов для этих объединений.

**16.2.5** Невозможно выполнить обнаружение, поскольку не найдена таблица фактов. Таблица фактов всегда объединяется с другими таблицами с использованием объединения "многие к одному", располагаясь на стороне "многие". (IES 01510)

## Причина

Не обнаружена таблица фактов. Таблица фактов всегда объединяется с другими таблицами с использованием объединения "многие к одному", располагаясь на стороне "многие".

## Действие

В средстве дизайна информации измените основание данных и проверьте число элементов для этих объединений. Проблема может быть связана с числом элементов, заданным для объединений основания данных, а также со способом построения схемы базы данных.

**16.2.6** Невозможно выполнить обнаружение, поскольку схема содержит циклы. Используйте команду "Определение псевдонимов" для обнаружения таблиц псевдонимов, которые разрешат циклы. (IES 01512)

## Причина

Основание данных содержит циклы.

## Действие

В средстве дизайна информации измените основание данных и выполните команду "Определение псевдонимов", чтобы обнаружить таблицы псевдонимов, которые разрешат циклы.

## 16.3 IES 10001 – IES 10903 Ошибки при выполнении запросов (только для Web Intelligence)

### 16.3.1 Синтаксическая ошибка в формуле "%1%" в позиции %2%. (IES 10001)

#### Причина

Ошибка синтаксиса формулы в указанном месте.

#### Действие

Исправьте формулу.

### 16.3.2 Проблема при инициализации словаря функций. (IES 10002)

#### Причина

Не удается инициализировать словарь функций.

#### Действие

Обратитесь к администратору.

### 16.3.3 Объект "%1%" в позиции "%2%" не является уникальным в отчете. (IES 10005)

#### Причина

Имя объекта конфликтует с именем уже существующего в отчете объекта.

#### Действие

Используйте полное имя объекта.

### **16.3.4** Объект "%1%" в позиции "%2%" не существует в отчете. (IES 10006)

#### **Причина**

Эта формула относится к объекту, которого больше нет в отчете.

#### **Действие**

Удалите из формулы ссылку на объект.

### **16.3.5** Непредвиденное пустое выражение после "=". (IES 10009)

#### **Причина**

Вероятно, неполное выражение.

#### **Действие**

Проверьте и исправьте синтаксис выражения.

### **16.3.6** Чрезмерная длина целого числа "%1%" в позиции "%2%". (IES 10013)

#### **Причина**

Целое число, содержащееся в формуле, превысило максимальное ограничение.

#### **Действие**

Редактировать формулу.

**16.3.7** Формат числа "%1%", которое находится в позиции "%2%", несовместим с вашими региональными настройками. (IES 10014)

### Причина

Формат действительного числа {число} несовместим с вашими региональными настройками.

### Действие

Измените формат числа таким образом, чтобы он соответствовал используемым региональным настройкам.

**16.3.8** Пропущены кавычки после "%1%" в позиции "%2%". (IES 10016)

### Причина

В формуле отсутствует закрывающая кавычка.

### Действие

Добавьте закрывающие кавычки.

**16.3.9** Список измерений в исходящем и входящем контексте пуст. (IES 10032)

### Причина

Список измерений в исходящем и входящем контексте пуст.

### Действие

Укажите список измерений.

**16.3.10** Невозможно удалить переменную "%1%" – она имеет зависимые формулы и переменные, связанные с "%2%" (IES 10033)

### Причина

Невозможно удалить переменную, так как на нее ссылаются другие переменные или формулы.

### Действие

Удалите все зависимые формулы/переменные перед тем, как удалить эту переменную.

**16.3.11** Попытка создания переменной или обновления имени переменной с использованием уже существующего имени. (IES 10034)

### Причина

Попытка создания переменной или обновления имени переменной с использованием уже существующего имени.

### Действие

Выберите неиспользуемое имя переменной.

**16.3.12** Недопустимый формат даты или времени "%1%" в позиции "%2%". (IES 10035)

### Причина

Неверный формат даты/времени в формуле (например, "дд/мм/гггг").

### Действие

Укажите верный формат даты/времени.

**16.3.13** Недопустимое выражение или вложенное выражение в позиции "%2%". (IES 10036)

### Причина

Неверное выражение/подвыражение в формуле.

### Действие

Укажите верное выражение/подвыражение.

**16.3.14** В выражении или вложенном выражении в позиции "%2%" в функции "%1%" используется недопустимый тип данных. (IES 10037)

### Причина

В выражении содержится неверный тип данных. (Например, при попытке передать строку функции, требующей даты.)

### Действие

Используйте правильный тип данных в выражении.

**16.3.15** Недопустимый символ "%1%" в имени переменной в позиции "%2%". (IES 10038)

### Причина

Неверный символ {символ} в имени переменной.

### Действие

Удалите {символ} из имени переменной.



**16.3.16** Формула для переменной "%1%" ссылается на другую переменную с тем же коротким именем. (IES 10040)

### Причина

Формула или переменная ссылается на другую переменную с таким же коротким именем.

### Действие

Чтобы решить эту проблему, удалите из формулы ссылку на переменную с тем же коротким именем.

**16.3.17** Неверное использование операторов сравнения (<,>,<>,<=,>=,=) в позиции "%2%". (IES 10041)

### Причина

В этой формуле неверно используется множество операторов сравнения (например: если(1<2=3;0;-1)).

### Действие

Перестройте формулу так, чтобы все операторы сравнения использовались правильно.

**16.3.18** Выявлена циклическая ссылка – формула для переменной "%1%" ссылается на переменную, чья формула ссылается на "%1%". (IES 10042)

### Причина

В формуле содержатся циклические ссылки.

### Действие

Удалите циклические ссылки.

### **16.3.19** Отсутствует открывающая скобка после "%1%" в позиции %2%. (IES 10060)

#### **Причина**

В месте, указанном в сообщении об ошибке, отсутствует открывающая скобка.

#### **Действие**

Добавьте открывающую скобку в указанном месте.

### **16.3.20** В функции "%1%" пропущены аргументы или закрывающая скобка в позиции %2%. (IES 10061)

#### **Причина**

В формуле отсутствуют аргументы или закрывающая круглая скобка.

#### **Действие**

Поставьте закрывающую круглую скобку или укажите аргументы.

### **16.3.21** Пропущен символ ";" перед аргументом в функции "%1%" в позиции %2%. (IES 10062)

#### **Причина**

Некорректный синтаксис выражения.

#### **Действие**

Проверьте синтаксис и исправьте выражение.

**16.3.22** Пропущен символ ";" или закрывающая скобка в функции "%1%" в позиции %2%. (IES 10063)

### Причина

Недопустимый синтаксис.

### Действие

Проверьте синтаксис и исправьте выражение.

**16.3.23** Пропущен символ ";" или закрывающая скобка в списке "%1%" в позиции %2%. (IES 10064)

### Причина

В формуле отсутствует двоеточие или круглая закрывающая скобка.

### Действие

Добавьте двоеточие или круглую закрывающую скобку.

**16.3.24** Отсутствует закрывающая скобка в функции "%1%" в позиции %2%. (IES 10065)

### Причина

Недопустимый синтаксис.

### Действие

Проверьте выражение и исправьте синтаксис.

**16.3.25** Отсутствует оператор агрегирования или закрывающая скобка в функции "%1%" в позиции %2%. (IES 10066)

### Причина

Недопустимый синтаксис.

### Действие

Проверьте выражение и исправьте синтаксис.

**16.3.26** Пропущен оператор или закрывающая скобка в "%1%" в позиции %2%. (IES 10067)

### Причина

Недопустимый синтаксис.

### Действие

Проверьте выражение и исправьте синтаксис.

**16.3.27** Отсутствует список элементов в "%1%" в позиции %2%. (IES 10068)

### Причина

Недопустимый синтаксис. Отсутствует элемент.

### Действие

Проверьте выражение и исправьте ошибку.

### **16.3.28** Пропущен идентификатор объекта "%1%" в позиции %2%. (IES 10069)

#### **Причина**

В формуле отсутствует идентификатор объекта.

#### **Действие**

Исправьте формулу.

### **16.3.29** Отсутствует или неверный операнд в выражении "%1%" в позиции %2%. (IES 10070)

#### **Причина**

Оператор не совместим или отсутствует.

#### **Действие**

Проверьте синтаксис и исправьте выражение.

### **16.3.30** Неправильный контекст вычисления "%1%" в позиции %2%. (IES 10071)

#### **Причина**

Неправильный контекст вычисления.

#### **Действие**

Проверьте и исправьте синтаксис выражения.

### **16.3.31** Неправильный контекст сброса в позиции %2%. (IES 10072)

#### **Причина**

В формуле присутствует неверный контекст сброса.

#### **Действие**

Исправьте контекст сброса.

### **16.3.32** Недопустимое выражение where в функции "%1%": отсутствует измерение в позиции %2%. (IES 10073)

#### **Причина**

Отсутствует выражение.

#### **Действие**

Проверьте синтаксис выражения и убедитесь в наличии требуемого измерения.

### **16.3.33** Несовместимый объект "%1%" в позиции %2%. (IES 10076)

#### **Причина**

Объекты такого типа не поддерживаются.

#### **Действие**

Убедитесь, что объявлен правильный объект.

### **16.3.34** Несовместимый объект "%1%" в позиции %2%. (IES 10077)

#### **Причина**

Формула содержит несовместимый объект.

#### **Действие**

Исправьте формулу.

### **16.3.35** Недопустимый символ "%1%" в позиции %2%. (IES 10080)

#### **Причина**

Недопустимый символ в выражении.

#### **Действие**

Проверьте синтаксис выражения.

### **16.3.36** Недопустимая строка "%1%" в позиции %2%. (IES 10082)

#### **Причина**

Формула содержит недопустимую строку.

#### **Действие**

Исправьте строку.

### **16.3.37** Невозможно изменить квалификацию переменной "%1%". (IES 10083)

#### **Причина**

Не удастся изменить квалификацию переменной. (Например, не удастся заменить меру на измерение, если ее определение включает в себя агрегирование.)

#### **Действие**

Создайте новую переменную с необходимой квалификацией.

### **16.3.38** Ожидается элемент объекта в "%1%" в позиции %2%. (IES 10084)

#### **Причина**

Отсутствует элемент объекта.

#### **Действие**

Проверьте и при необходимости исправьте синтаксис выражения.

### **16.3.39** Недопустимый элемент "%1%" в позиции %2%. (IES 10085)

#### **Причина**

Элементы этого типа в данном контексте не поддерживаются.

#### **Действие**

Исправьте выражение.



### **16.3.40** Недопустимое определение набора. (IES 10086)

#### **Причина**

Запрос содержит недопустимое определение множества.

#### **Действие**

Проверьте запрос.

### **16.3.41** Не удалось загрузить пользовательские функции. (IES 10100)

#### **Причина**

Не удалось загрузить библиотеку пользовательских функций из-за ее неправильного определения. Это может быть связано с наличием недопустимого XML-файла, либо повторяющегося имени или идентификатора функции.

#### **Действие**

Ознакомьтесь с подробностями в журнале трассировки и предоставьте полученные сведения администратору.

### **16.3.42 Исходный документ недоступен. (IES 10501)**

#### **Причина**

Приложению не удалось извлечь документ.

#### **Действие**

Убедитесь, что документ не был перемещен или удален.

### **16.3.43 Невозможно вызвать исходный документ из репозитория. (IES 10502)**

#### **Причина**

Приложению не удалось извлечь документ.

#### **Действие**

Убедитесь, что юниверс еще существует в репозитории.

### **16.3.44 Невозможно считать документ. Приложению не удастся распознать формат документа. (IES 10503)**

#### **Причина**

Приложение не может считать формат документа.

#### **Действие**

Попробуйте сбросить формат документа.

### **16.3.45 Исходный документ '{DocName}' не может быть использован в качестве источника. (IES 10510)**

## Причина

Документ не может использоваться в качестве исходного документа по одной из следующих причин:

- Документ находится в режиме онлайн или для него включен параметр "Обновлять при открытии".
- Право "Экспорт данных отчета" запрещено для выбранного документа.
- Документ создаст циклическую зависимость.

## Действие

Проверьте возможную причину и попытайтесь исправить проблему или обратитесь к администратору.

### **16.3.46 Исходный документ '{DocName}' обновляется при открытии: он не может быть использован в качестве источника. (IES 10511)**

## Причина

Документ имеет свойство обновления при открытии.

## Действие

Выключите свойство обновления при открытии.

### **16.3.47 Исходный документ '{DocName}' является онлайн-документом: он не может быть использован в качестве источника. (IES 10512)**

## Причина

Документ будет открыт в режиме онлайн.

## **Действие**

Обратитесь к администратору.

### **16.3.48 Недопустимый исходный документ '{DocName}': циклические зависимости не поддерживаются. (IES 10513)**

## **Причина**

Выбор этого документа в качестве источника создаст циклическую зависимость.

## **Действие**

Выберите в качестве источника другой документ.

### **16.3.49 Объект запроса '{ObjName}' отсутствует в исходном документе. (IES 10520)**

## **Причина**

Объект из исходного документа отсутствует.

## **Действие**

Найдите отсутствующий объект или удалите его из запроса.

### **16.3.50** Сервер базы данных не поддерживает операторы "Оба" и "Кроме". (IES 10701)

#### **Причина**

База данных для этого документа не поддерживает операторы Both (оба) и Except (кроме). Это значит, что использовать оператор Both (оба) или Except (кроме) при определении фильтров запроса нельзя.

#### **Действие**

Удалите операторы из фильтров запроса.

### **16.3.51** Определен фильтр на объекте, несовместимом с объектами результата. (IES 10702)

#### **Причина**

Один из фильтров запроса настроен на объект, который несовместим со всеми объектами результатов, возвращаемыми запросом.

#### **Действие**

Удалите фильтр запроса или объекты результатов.

### **16.3.52** Недопустимое числовое значение для фильтра запроса на основе "{object}". (IES 10703)

#### **Причина**

Указано неверное числовое значение для фильтра запроса.

#### **Действие**

Отредактируйте фильтр запроса и укажите верное числовое значение.

### **16.3.53** Недопустимая дата для подсказки "{prompt}". (IES 1070) (IES 10704)

#### **Причина**

Неверная дата фильтра запроса.

#### **Действие**

Отредактируйте фильтр запроса и укажите верную дату.

### **16.3.54** Подсказка "{prompt}" содержит недопустимое числовое значение. (IES 10705)

#### **Причина**

Неверное числовое значение подсказки.

#### **Действие**

Укажите верное числовое значение.

### **16.3.55** Недопустимая дата для подсказки "{prompt}". (IES 10706)

#### **Причина**

Неверная дата подсказки.

#### **Действие**

Отредактируйте подсказку и укажите правильную дату.

### **16.3.56** Сервер не может построить SQL-код для запроса. (IES 10707)

#### **Причина**

Ваш запрос невозможно преобразовать в SQL для обработки в базе данных.

#### **Действие**

Перестройте запрос или обратитесь к администратору.

### **16.3.57** Объект "{ObjName}" в подсказке "{PromptName}" более не может отображать список значений. Удалите подсказку из запроса или обратитесь к администратору, чтобы очистить параметр "Выбирать только из списка" на закладке свойств объекта. (IES 10708)

#### **Причина**

Объект в подсказке более не может отображать список значений.

#### **Действие**

Удалите подсказку или обратитесь к администратору, чтобы разрешить ввод в запрос значений, не выбранных в списке.

### **16.3.58** Класс с таким именем уже существует: "{ClassName}". (IES 10709)

#### **Причина**

Имена классов не могут совпадать.

#### **Действие**

Используйте другое имя класса.

### **16.3.59** Недостаточно прав для обновления этого документа. (IES 10801)

#### **Причина**

Настройки вашего профиля не дают прав на просмотр одного из объектов, включенных в запрос для этого документа.

#### **Действие**

Отмените обновление или обратитесь к администратору для получения прав, необходимых для обновления документа.

### **16.3.60 Источник данных этого документа обновлен. Рекомендуется сохранить документ, чтобы повысить его производительность при следующем обновлении. (IES 10805)**

#### **Причина**

Один из универсов, используемых в этом документе, был обновлен и требует преобразования документа.

#### **Действие**

Сохраните документ, чтобы сохранить преобразование.

### **16.3.61** SQL-код запроса содержит столбцы {nbHaving} вместо {nbWanted}. (IES 10810)

#### **Причина**

Сгенерированный запросом SQL содержит неверное число столбцов.



## Действие

Обратитесь к администратору.

**16.3.62** Неверный тип данных столбца в запросе. Измените тип данных и повторите попытку. (IES 10811)

## Причина

Неверный тип данных столбца в запросе.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**16.3.63** Пользовательский SQL несовместим с необязательными подсказками. Удалите необязательные подсказки и повторите попытку. (IES 10812)

## Причина

Необязательные подсказки не поддерживаются в пользовательском SQL.

## Действие

Удалите дополнительные подсказки.

**16.3.64** Комбинированные запросы не поддерживают несовместимые объекты. Удалите несовместимые объекты из запроса. (IES 10820)

## Причина

Комбинированный запрос состоит из несовместимых объектов.

## Действие

Отредактируйте комбинированный запрос и удалите несовместимые объекты.

**16.3.65** Подзапрос в поставщике данных "{dp\_name}" содержит пропущенные объекты.  
(IES 10830)

## Причина

В подзапросе источника данных {источник данных} отсутствуют объекты, требуемые для генерации запроса SQL.

## Действие

Отредактируйте подзапрос и добавьте недостающие объекты.

**16.3.66** Отсутствует отфильтрованный объект в ранжировании в поставщике данных "{dp\_name}". (IES 10831)

## Причина

Отфильтрованный объект отсутствует в ранжировании.

## Действие

Отредактируйте ранжирование и добавьте отфильтрованный объект.

**16.3.67** Отсутствует объект на основе ранжирования в ранжировании в поставщике данных "{dp\_name}". (IES 10832)

## Причина

Объект ранга отсутствует в ранжировании.

## Действие

Отредактируйте ранжирование и добавьте объект ранга.

### 16.3.68 Невозможно загрузить документ. (IES 10833)

## Причина

Не удалось загрузить документ Interactive Analysis.

## Действие

Обратитесь к администратору.

### 16.3.69 Дополнительный поиск контекста с дополнительными подсказками не поддерживается. (IES 10834)

## Причина

Дополнительные запросы подсказки в запросе генерируют дополнительное разрешение контекста запроса, которое не поддерживается.

## Действие

Удалите дополнительные подсказки или сделайте их обязательными.

### 16.3.70 Недопустимые данные с столбце "{col\_name}". (IES 10840)

## Причина

Столбец базы данных, на который ссылается запрос, содержит неверные данные.

## Действие

Обратитесь к администратору.

### 16.3.71 Недопустимая строка UTF-8 в столбце "{col\_name}". (IES 10841)

## Причина

Столбец базы данных, на который ссылается запрос, содержит неверные данные.

## Действие

Обратитесь к администратору.

### 16.3.72 Не удастся выполнить действие обновления данных, так как в данный момент на сервере обрабатывается максимальное число параллельных действий обновления данных {nb\_thread} / {nb\_max\_thread}. Повторите попытку позже. (IES 10845)

## Причина

Опция обновления данных использована больше разрешенного максимального числа действий обновления.

## Действие

Подождите и повторите попытку обновления позже.

### 16.3.73 Ошибка базы данных: {error\_db}. (IES 10846)

## Причина

База данных возвратила указанную в сообщении ошибку.

## Действие

Передайте системному администратору подробные данные о возникшей ошибке.

### **16.3.74** Запрос превысил фиксированный лимит времени: {error\_db}. (IES 10847)

## Причина

Запросу не удалось вернуть данные, так как он выполнялся слишком долго.

## Действие

Выполните запрос повторно. Если неполадку не удастся устранить, обратитесь к администратору.

### **16.3.75** Не удастся найти в файловой системе файл, требуемый для создания или обновления запроса. Файл не найден: "{filename}". (IES 10850)

## Причина

Файл {имя файла} не найден в системе.

## Действие

Проверьте расположение {имя\_файла} или обратитесь к администратору.

**16.3.76** В файловой системе невозможно найти файл, требуемый для обновления запроса. Файл не найден: "{filename}" (IES 10851)

### Причина

Возможно, файл отсутствует, был удален или переименован.

### Действие

Обратитесь к администратору.

**16.3.77** Невозможно обновить запрос по этому файлу: несоответствующая структура файла "{filename}". (IES 10852)

### Причина

Возможно, файл был изменен с момента последнего запуска запроса.

### Действие

Чтобы узнать это, обратитесь к администратору или разработчику юниверса.

**16.3.78** Ошибка исходит от поставщика персональных данных: {message}. (IES 10853)

### Причина

Возможно, поврежден или отсутствует файл, предоставляющий данные поставщику персональных данных.

### Действие

Проверьте наличие файла и отсутствие в нем ошибок.

**16.3.79** Невозможно обновить отчет; несоответствующая структура "{dpName}". (IES 10854)

### Причина

Столбцы, возвращенные базой данных, не соответствуют столбцам объекта поставщика данных.

### Действие

Откройте панель запросов в документе Web Intelligence и убедитесь, что объекты запроса соответствуют базе данных.

**16.3.80** Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: путь к файлу недействителен. (IES 10870)

### Причина

Файл Excel не найден в файловой системе.

### Действие

Обратитесь к администратору.

**16.3.81** Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: невозможно извлечь имена диапазонов. (IES 10872) (IES 10871)

### Причина

Не удалось создать или обновить поставщик персональных данных Excel, поскольку рабочая книга защищена.

## Действие

Удалите защиту с книги Excel или свяжитесь с администратором, чтобы получить права для доступа к файлу Excel.

**16.3.82** Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel:  
невозможно открыть рабочую книгу. (IES 10872)

## Причина

Не удалось открыть файл Excel.

## Действие

Проверьте файл Excel или обратитесь к администратору.

**16.3.83** Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel:  
невозможно извлечь имена диапазонов. (IES 10873)

## Причина

Не удалось извлечь данные из именованного диапазона ячеек.

## Действие

Проверьте файл Excel или обратитесь к администратору.

**16.3.84** Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel:  
невозможно извлечь данные из файла. (IES 10874)

## Причина

Не удалось извлечь данные из файла Excel.



## Действие

Проверьте файл или обратитесь к администратору.

**16.3.85** Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: невозможно извлечь данные из файла. (IES 10875)

## Причина

Не удалось извлечь данные из файла Excel.

## Действие

Проверьте файл или обратитесь к администратору.

**16.3.86** Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: невозможно построить итератор для набора данных. (IES 10876)

## Причина

Произошла ошибка при извлечении данных из файла Excel.

## Действие

Проверьте файл или обратитесь к администратору.

**16.3.87** Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: нет доступных рабочих таблиц. (IES 10877)

## Причина

В файле Excel не найдены листы.

## Действие

Проверьте файл или обратитесь к администратору.

**16.3.88** Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: невозможно извлечь список рабочих таблиц. (IES 10878)

## Причина

Не удалось извлечь список листов из файла Excel.

## Действие

Проверьте файл или обратитесь к администратору.

**16.3.89** Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: из выбранного диапазона извлечены недопустимые данные. (IES 10879)

## Причина

Извлечены недопустимые данные из диапазона в файле Excel.

## Действие

Проверьте файл или обратитесь к администратору.

**16.3.90** Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: выбрана недопустимая рабочая таблица. (IES 10880)

## Причина

Неверная рабочая таблица Excel.

## Действие

Проверьте файл Excel или обратитесь к администратору.

**16.3.91** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных Excel: ошибка при извлечении выборки данных. (IES 10881)

## Причина

Произошла ошибка при извлечении данных из файла Excel.

## Действие

Проверьте файл или обратитесь к администратору.

**16.3.92** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных Excel: ошибка при создании итератора по данным. (IES 10882)

## Причина

Произошла ошибка при извлечении данных из файла Excel.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**16.3.93** Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: ошибка при извлечении данных. (IES 10883)

## Причина

Произошла ошибка при извлечении данных из файла Excel.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**16.3.94** Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel:  
возникла внутренняя ошибка. (IES 10884)

## Причина

Произошла ошибка при извлечении данных из файла Excel.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**16.3.95** Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel:  
недопустимый выбор диапазона. (IES 10885)

## Причина

Ошибка при извлечении данных из файла Excel в связи с выбором недопустимого диапазона.

## Действие

Проверьте файл или обратитесь к администратору.

**16.3.96** Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel:  
выбор диапазона не соответствует рабочей таблице. (IES 10886)

## Причина

Произошла ошибка при извлечении данных из файла Excel в связи с несоответствием выбранного диапазона листу.

## Действие

Проверьте файл или обратитесь к администратору.

**16.3.97** Условие по объекту ссылается на объект из другого запроса с отличающимся типом. (IES 10887)

## Причина

Объект в другом запросе имеет тип данных, отличающийся от объекта в условии.

## Действие

Исправьте условие.

**16.3.98** Условие по объекту ссылается на объект в другом запросе, который не существует. (IES 10888)

## Причина

Объект или запрос, на которые ссылается это условие, не существует.

## Действие

Исправьте условие.

**16.3.99** В запросе обнаружена циклическая зависимость. (IES 10889)

## Причина

Запрос содержит циклическую зависимость.

## Действие

Измените запрос и удалите циклическую зависимость.

**16.3.100** Универс обновлен. Сохраните документ, чтобы синхронизировать его. (IES 10901)

## Причина

База данных возвратила указанную в сообщении ошибку.

## Действие

Передайте системному администратору подробные данные о возникшей ошибке.

**16.3.101** Запрос превысил фиксированный лимит времени: {error\_db}. (IES 10902)

## Причина

Запрос не смог вернуть данные, так как он выполнялся слишком долго.

## Действие

Запустить запрос повторно. Если неполадку не удастся устранить, обратитесь к администратору.

**16.3.102** Недопустимый тип поля базы данных: {db\_fieldname}. (IES 10903)

## Причина

Поле базы данных, указанное в сообщении, содержит недопустимый тип данных.

## **Действие**

Обратитесь к администратору.

## 17 Сообщения об ошибках установки (INS)

К сообщениям об ошибках установки (INS) относятся следующие категории сообщений:

Диапазон	Категория
INS 00000-00002	Установка (INS)
INS 00286-00300	Установка (INS)
INS 00301-00305	Установка (INS)

### 17.1 INS 00000-00002

#### 17.1.1 Используйте учетную запись пользователя с правами администратора. (INS00001)

##### Причина

Недостаточно привилегий у учетной записи пользователя.

##### Действие

Выполните вход в систему под учетной записью администратора.

### 17.2 INS 00286-00293

#### 17.2.1 На этом компьютере уже установлены службы платформы BI. INS000286 (INS00286)

##### Причина

Службы информационной платформы установлены на этом компьютере.



## Действие

Перед установкой платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence необходимо удалить Службы информационной платформы.

### 17.2.2 Используйте учетную запись пользователя с правами администратора. INS00287

## Причина

Недостаточно привилегий у учетной записи Windows пользователя.

## Действие

Выполните вход в систему под учетной записью администратора.

### 17.2.3 Невозможно установить этот продукт от имени главного пользователя. INS00288

## Причина

У вашей учетной записи Unix имеются привилегии суперпользователя (root).

## Действие

Выполните вход в качестве пользователя без прав суперпользователя.

### 17.2.4 Для завершения предыдущей установки требуется перезагрузка. Перезагрузите ОС windows и запустите программу установки снова. INS00289

## Причина

Это условие установки проверяет содержимое следующих ключей реестра: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations

Если ключ заполнен, это указывает на наличие изменений, которые будут внесены при перезагрузке. Запрос на такое действие может быть выполнен при установке программы либо в ходе работы фоновых обновлений.

## Действие

Перед выполнением программы установки выполните перезагрузку машины. В некоторых случаях для сброса данного условия потребуется несколько перезагрузок. Если после перезагрузки проблема не будет устранена, можно попробовать удалить данный пункт в реестре и затем продолжить установку.

### 17.2.5 Перед установкой #product.boe64\_name# удалите с этого компьютера сервер SAP Crystal Reports Server. INS00290

## Причина

На этом компьютере установлен сервер Report Application Server (RAS).

## Действие

Перед установкой платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence необходимо удалить RAS.

### 17.2.6 Невозможно установить #product.boe64\_name# на этом компьютере. INS00291

## Причина

Платформа SAP BusinessObjects Business Intelligence или SAP Crystal Server уже установлены.

## Действие

Необходимо удалить платформу SAP BusinessObjects Business Intelligence или SAP Crystal Server перед установкой Служб информационной платформы.

**17.2.7** Этот продукт необходимо устанавливать в 64-разрядной операционной системе (ОС). Убедитесь, что ваша ОС отвечает этому требованию. INS00292

### Причина

Операционная система не является 64-разрядной.

### Действие

Поддерживается установка только в 64-разрядной операционной системе.

**17.2.8** Невозможно выполнить тестовый опрос для локального хоста, адреса 127.0.0.1 и имени хоста компьютера. INS00293

### Причина

Отсутствует доступ к узлу localhost или 127.0.0.1.

### Действие

Проверьте правильность файла hosts, а также доступность узла localhost и 127.0.0.1.

**17.2.9** Недостаточно свободного места в каталоге /tmp. (INS00295)

### Причина

Недостаточно свободного места в каталоге /tmp

## Действие

Придерживайтесь следующих рекомендаций по освобождению места на диске:

Платформа	Требуемое место на диске
Linux	100 МБ
AIX	190 МБ
Solaris	100 МБ

### 17.2.10 Значение `UID` и `GID` не должно превышать 65536. `INS000296` (`INS00296`)

## Причина

DB2 не поддерживает установку с идентификаторами `UID` или `GID`, превышающими 65536.

## Действие

Выполните установку от имени пользователя, идентификаторы `UID` и `GID` которого имеют значение меньше 65536.

### 17.2.11 Установите Microsoft .NET Framework 3.5 или более новой версии. (`INS00297`)

## Причина

Требуется установка среды Microsoft .NET Framework 3.5 или более поздней версии.

## Действие

Установите среду Microsoft .NET Framework 3.5 или более поздней версии.

**17.2.12** Не обнаружены средства Microsoft Visual Studio 2005 для Office Second Edition Runtime, требуется установить их. (INS00299)

### Причина

Отсутствуют средства Microsoft Visual Studio 2005 для Office Second Edition Runtime.

### Действие

Установите средства Microsoft Visual Studio 2005 для Office Second Edition Runtime.

**17.2.13** Установите Microsoft Office 2003 или более поздней версии. (INS00300)

### Причина

Отсутствует Microsoft Office 2003 (или более поздняя версия).

### Действие

Установите Microsoft Office 2003 (или более позднюю версию).

## 17.3 INS 00301-00340

**17.3.1** Microsoft SharePoint 2007 или выше или Windows SharePoint Services 3.0 отсутствует (INS00301)

### Причина

Отсутствует Microsoft SharePoint 2007 или выше или Windows SharePoint Services 3.0.

### Действие

Необходимо установить Microsoft SharePoint 2007 или выше или Windows SharePoint Services 3.0.

**17.3.2** Приложение #productname# #product\_version# имеет более высокую версию, чем это обновление, поэтому данное обновление неприменимо. Продолжать обновление не рекомендуется. (INS00302)

### Причина

Служба администрирования Windows SharePoint не запущена.

### Действие

Запустите службу администрирования Windows SharePoint.

**17.3.3** Обновление для Microsoft Office 2007 или выше (KB907417) не найдено  
(INS00304)

### Причина

Требуемое обновление исправления для Microsoft Office 2007 или выше не установлено.

### Действие

Установите требуемое обновление исправления для Microsoft Office 2003 или выше, чтобы продолжить процесс установки.

**17.3.4** Перед установкой этого продукта установите Microsoft Visual Studio 2010.  
(INS00305)

### Причина

Отсутствует среда Visual Studio 2010.

### Действие

Установите среду Microsoft Visual Studio 2010.

**17.3.5** Не удастся продолжить установку. Программе установки не удастся выполнить запись в файл сведений о системе ODBC, определенный в среде: [OdbcIniPath]. Для соединения со связанной базой данных программе установки необходимо внести записи DSN в этот файл. (INS00340)

## Причина

Во время установки связанной базы данных SQL Anywhere для центрального сервера управления и базы данных аудита на платформе Unix программа установки пытается найти и внести новые записи DSN в существующий файл сведений о системе ODBC. Эта ошибка может возникать в следующих ситуациях:

- Программе установки удастся обнаружить файл сведений о системе ODBC, но не удастся выполнить запись в него.
- Файл сведений о системе ODBC не может размещаться в каталогах, определяемых переменными среды \$ODBCINI или \$ODBC\_INI.

## Действие

Убедитесь, что учетной записи пользователя, под которой запущена программа установки, назначены разрешения на запись в любой присутствующий на компьютере файл сведений о системе ODBC. Программа установки проверяет следующие объекты:

- Файл, имя и путь к которому заданы в переменной среды \$ODBCINI.
- Файл, имя и путь к которому заданы в переменной среды \$ODBC\_INI.
- Файл с именем .odbc.ini, путь к которому задан в переменной среды \$ODBCHOME.
- Файл с именем .odbc.ini, путь к которому задан переменной среды \$HOME, а также домашний каталог учетной записи пользователя.
- Файл с именем .odbc.ini, путь к которому задан в переменной среды \$PATH.

Если в переменной \$ODBCINI или \$ODBC\_INI задано недопустимое имя файла или путь к нему, укажите в ней допустимый файл или просто отмените установку переменной. Если не обнаружен и не установлен существующий файл, программа установки создаст новый файл с записями DSN в каталоге <<КАТАЛОГ\_УСТАНОВКИ\_VIP>>/sap\_bobj/enterprise\_xi40/odbc.ini.

После устранения ошибки запустите программу установки снова.

## 18 Сообщения об ошибках консоли управления переносом объектов

Сообщения об ошибках консоли управления жизненным циклом подразделяются на следующие категории:

Диапазон	Категория
LMC00001 – LMC00008	Сообщения об ошибках управления переносом объектов
LMS00001 – LMS00027	
LMS0022	
LMS00101 – LMS00109	
VDC00001 – VDC00010	Сообщения об ошибках Visual Difference
VDS00001 – VDS00029	

### 18.1 Сообщения об ошибках управления жизненным циклом

#### 18.1.1 Для приложения LCM системы CMS установлено значение null или не выполнен вход (LCM 00001)

##### Причина

Не предоставлены сведения о LCM CMS или не выполнен вход в систему.

##### Действие

Предоставьте сведения о LCM CMS или выполните вход в систему LCM CMS.



**18.1.2** Для CMS установлено значение `null` или не выполнен вход в систему CMS может быть как источником, так и назначением (LMS 00002)

### Причина

Не предоставлены сведения о системе CMS (исходная и целевая) или не выполнен вход в систему.

### Действие

Предоставьте сведения о системе CMS (исходная и целевая) или выполните вход в исходную или целевую систему CMS.

**18.1.3** Имя пользователя имеет значение `null` или не имеет значения (LMS 00003)

### Причина

Не введено имя пользователя.

### Действие

Введите действительное имя пользователя.

**18.1.4** Пароль имеет значение `null` или не имеет значения (LMS 00004)

### Причина

Не введен пароль.

### Действие

Введите действительный пароль.

### **18.1.5** Отсутствуют ресурсы для экспорта (LMS 00005)

#### **Причина**

BIAR-файл отсутствует или пуст.

#### **Действие**

Выберите допустимый BIAR-файл.

### **18.1.6** Исходная система CMS имеет значение null либо не выполнен вход в нее (LMS 00006)

#### **Причина**

Не предоставлены сведения об исходной системе CMS или не выполнен вход в систему.

#### **Действие**

Предоставьте сведения об исходной системе CMS или выполните вход в исходную систему CMS.

### **18.1.7** Целевая система CMS имеет значение null либо не выполнен вход в нее (LMS 00007)

#### **Причина**

Не предоставлены сведения о целевой системе CMS или не выполнен вход в систему.

#### **Действие**

Предоставьте сведения о целевой системе CMS или выполните вход в целевую систему CMS.

### **18.1.8** Целевая система не может быть той же, что и исходная (LMS 00008)

#### **Причина**

Исходная или целевая система CMS совпадают.

#### **Действие**

Выберите целевую систему CMS, отличающуюся от исходной CMS.

### **18.1.9** Сбой при входе в BusinessObjects LifeCycle Manager. (LMS 00001)

#### **Причина**

Возможно, указаны недопустимые имя пользователя или пароль.

#### **Действие**

Укажите действительные имя пользователя и пароль.

### **18.1.10** Выйдите из консоли управления жизненным циклом для платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LMS 00002)

#### **Причина**

Возможно, система CMS отключена.

#### **Действие**

Нет.

**18.1.11** Задание содержит идентификатор родительского задания, значение которого меньше нуля. Это задание является недопустимым. (LMS 00003)

### **Причина**

Недопустимый идентификатор родительского объекта задания.

### **Действие**

Введите допустимый идентификатор родительского объекта задания.

**18.1.12** Сбой при создании задания. См. трассировку стека (LMS 00004)

### **Причина**

Возможно, система LCM CMS отключена. См. другие причины в трассировке стека.

### **Действие**

Перезапустите систему LCM CMS или исправьте ошибки, основываясь на данных трассировки стека.

**18.1.13** Сбой при сохранении задания (LMS 00005)

### **Причина**

Возможно, система LCM CMS отключена. См. другие причины в трассировке стека.

### **Действие**

Перезапустите систему LCM CMS или исправьте ошибки, основываясь на данных трассировки стека.

### **18.1.14** Сбой при создании задания на основе существующего задания (LMS 00006)

#### **Причина**

Возможно, задание не существует.

#### **Действие**

Выберите допустимое задание.

### **18.1.15** Сбой при входе в CMS (исходную / целевую) (LMS 00007)

#### **Причина**

Возможно, указаны недопустимые имя пользователя или пароль.

#### **Действие**

Укажите действительные имя пользователя и пароль.

### **18.1.16** Сбой при выходе из CMS (исходной / целевой) (LMS 00008)

#### **Причина**

Возможно, система CMS отключена.

#### **Действие**

Нет.

### **18.1.17** Не удалось повысить уровень задания (LMS 00009)

#### **Причина**

Точную причину см. в трассировке стека.

#### **Действие**

Выполните необходимые действия, основываясь на данных трассировки стека.

### **18.1.18** Сведения о причинах, по которым не удалось выполнить задание, см. в трассировке стека (LMS 00010)

#### **Причина**

Возможно, процесс планирования отключен.

#### **Действие**

Перезапустите процесс планирования.

### **18.1.19** Не удалось запланировать задание (LMS 00011)

#### **Причина**

Возможно, процесс планирования отключен.

#### **Действие**

Перезапустите процесс планирования.

## **18.1.20** Невозможно извлечь задание. Выберите допустимое задание LCM. (LMS 00012)

### **Причина**

Возможно, задание не существует.

### **Действие**

Выберите допустимое задание.

## **18.1.21** Невозможно извлечь задание по имени (LMS 00013)

### **Причина**

Возможно, задание с таким именем не существует.

### **Действие**

Введите допустимое имя задания.

## **18.1.22** Не удалось извлечь историю задания. (LMS 00014)

### **Причина**

Возможно, журнал заданий не существует.

### **Действие**

Нет.

**18.1.23** Не удалось извлечь уникальные ресурсы из заданного набора зависимостей.  
(LMS 00015)

### Причина

Возможно, не существуют уникальные ресурсы или определены недопустимые зависимости.

### Действие

Убедитесь, что уникальные ресурсы существуют или предоставьте допустимые зависимости.

**18.1.24** Невозможно извлечь объект `InfoObject` с идентификатором `cuid = {0}` (LMS 00016)

### Причина

Возможно, информационный объект не существует.

### Действие

Выберите допустимый информационный объект.

**18.1.25** Сбой в запросе `{0}`. (VDS 00013) (LMS 00017)

### Причина

Возможно, у пользователя отсутствуют необходимые права. См. другие причины в трассировке стека.

### Действие

Предоставьте пользователю необходимые права или исправьте ошибки, основываясь на данных трассировки стека.



## **18.1.26** Невозможно удалить список ресурсов из задания. (LMS 00018)

### **Причина**

Возможно, ресурсы не существуют.

### **Действие**

Выберите допустимые ресурсы.

## **18.1.27** Ошибка при установке включенных событий. См. трассировку стека. (LMS 00019)

### **Причина**

Возможно, служба аудита отключена.

### **Действие**

Перезапустите службу аудита.

## **18.1.28** Ошибка при получении поддерживаемых событий аудита. См. трассировку стека (LMS 00020)

### **Причина**

Возможно, не существуют поддерживаемые события аудита или служба аудита отключена.

### **Действие**

Перезапустите службу аудита.

**18.1.29** Ошибка при получении включенных событий аудита. См. трассировку стека  
(LMS 00021)

### **Причина**

Возможно, не существуют включенные события аудита или служба аудита отключена.

### **Действие**

Перезапустите службу аудита.

**18.1.30** Произошло общее исключение в приложении LCM Для получения дополнительных сведений см. трассировку стека. (LMS 00022)

### **Причина**

Точную причину см. в трассировке стека.

### **Действие**

Выполните необходимые действия, основываясь на данных трассировки стека.

**18.1.31** Сбой при входе в исходную CMS, так как доступ пользователя к ней запрещен администратором. (LMS 00023)

### **Причина**

Доступ к системе запрещен администратором.

### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

**18.1.32** Сбой при входе в целевую CMS, так как доступ пользователя к ней запрещен администратором (LMS 00024)

### Причина

Доступ к системе запрещен администратором.

### Действие

Обратитесь к системному администратору.

**18.1.33** Недопустимое или отсутствующее местоположение LCMbiar-файла для импорта ресурсов. (LMS 00025)

### Причина

Недопустимое местоположение LCMBIAR-файла.

### Действие

Укажите допустимое расположение LCMBIAR-файла.

**18.1.34** Недопустимое ли несуществующее местоположение LCMBIAR-файла для экспорта ресурсов. (LMS 00026)

### Причина

Недопустимое местоположение для экспорта LCMBIAR-файла.

### Действие

Выберите допустимое местоположение для экспорта LCMBIAR-файла.

**18.1.35** Выбранное задание имеет статус null или является недопустимым. Выберите допустимое задание LCM. (LMS 00027)

### Причина

Выбрано недопустимое задание.

### Действие

Выберите допустимое задание.

**18.1.36** Сбой при добавлении ресурса в средство управление версиями (LMS 00101)

### Причина

Возможно, служба LCM VMS или VMS отключена.

### Действие

Перезапустите службу LCM VMS или VMS.

**18.1.37** Сбой при изъятии ресурса. (LMS 00103)

### Причина

Возможно, служба LCM VMS или VMS отключена.

### Действие

Перезапустите службу LCM VMS или VMS.

### **18.1.38** Сбой при извлечении истории редакций. (LMS 00104)

#### **Причина**

Возможно, служба LCM VMS или VMS отключена.

#### **Действие**

Перезапустите службу LCM VMS или VMS.

### **18.1.39** Не удалось извлечь редакцию из системы управления версиями. (LMS 00105)

#### **Причина**

Возможно, служба LCM VMS или VMS отключена.

#### **Действие**

Перезапустите службу LCM VMS или VMS.

### **18.1.40** Не удалось извлечь последнюю редакцию (LMS 00106)

#### **Причина**

Возможно, служба LCM VMS или VMS отключена.

#### **Действие**

Перезапустите службу LCM VMS или VMS.

**18.1.41** Не удалось извлечь версию рабочей области. (LMS 00107)

### **Причина**

Возможно, служба LCM VMS или VMS отключена.

### **Действие**

Перезапустите службу LCM VMS или VMS.

**18.1.42** Не удалось извлечь систему управления версиями. См. трассировку стека.  
(LMS 00108)

### **Причина**

Возможно, система LCM CMS отключена.

### **Действие**

Перезапустите службу LCM CMS.

**18.1.43** Не удалось извлечь версию репозитория (LMS 00109)

### **Причина**

Возможно, служба LCM VMS или VMS отключена.

### **Действие**

Перезапустите службу LCM VMS или VMS.

**18.1.44** Ошибка при очистке включенных событий аудита. См. трассировку стека. (LMS 0022)

### Причина

Возможно, не существует набор свойств события аудита в объекте LCM Appobject.

### Действие

Нет.

## 18.2 Сообщения об ошибках службы визуальных отличий

**18.2.1** Сбой при входе на сервер SAP BusinessObjects Visual Difference. (VDS 00001)

### Причина

Недопустимое имя пользователя или пароль.

### Действие

Введите допустимое имя пользователя или пароль.

**18.2.2** Сбой при выходе с BusinessObjects Visual Difference. (VDS 00002)

### Причина

Возможно, система CMS отключена.

## Действие

Повторите попытку позже.

### 18.2.3 Ошибка при получении списка CMS. (VDS 00003)

## Причина

Возможно, поврежден файл, в котором хранится список CMS.

## Действие

Восстановите список серверов CMS.

### 18.2.4 Сбой при входе на CMS (исходный или целевой). (VDS 00004)

## Причина

Недопустимое имя пользователя или пароль.

## Действие

Введите допустимое имя пользователя или пароль.

### 18.2.5 Сбой при выходе с сервера CMS (исходного или целевого). (VDS 00005)

## Причина

Возможно, система CMS отключена.

## Действие

Повторите попытку позже.



## **18.2.6** Ошибка при планировании задания (VDS 00006)

### **Причина**

Недостаточно прав для сохранения задания.

### **Действие**

Установите нужные права.

## **18.2.7** Произошло общее исключение на сервере Visual Difference. Для получения более подробных сведений см. трассировку стека. (VDS 00007)

### **Причина**

Точную причину см. в трассировке стека.

### **Действие**

Выполните необходимые действия, основываясь на данных трассировки стека.

## **18.2.8** Сбой действия сравнения. (VDS 00008)

### **Причина**

Возможно, служба Visual Difference не работает. Для выявления других причин см. журналы.

### **Действие**

Перезапустите службу Visual Difference или исправьте ошибки, основываясь на данных журналов.

**18.2.9** Не удалось инициализировать файл " {0} ". (VDS 00009)

### Причина

Возможно, FRS отключен.

### Действие

Перезапустите FRS.

**18.2.10** Не удалось задать список объектов в файле " {0} ". (VDS 00010)

### Причина

Файл является недопустимым или отсутствуют разрешения на запись.

### Действие

Выберите правильный файл или установите разрешение на запись.

**18.2.11** Не удалось создать объект InfoObject с prog id = {0}. (VDS 00012)

### Причина

Идентификатор программы уже существует.

### Действие

Нет.

**18.2.12** Не удалось получить объект InfoObject с cuid = {0}. (VDS 00013)

### Причина

Недопустимый объект Infoobject.

### Действие

Выберите допустимый информационный объект.

**18.2.13** Не удалось создать объект InfoObject с si\_id = {0}. (VDS 00014)

### Причина

Не удалось создать информационный объект.

### Действие

Нет.

**18.2.14** Не удалось установить свойство {0} с значением {1}. (VDS 00015)

### Причина

Недопустимое свойство или значение.

### Действие

Проверьте свойство или значение.

## **18.2.15** Не удалось извлечь значение свойства {0}. (VDS 00016)

### **Причина**

Возможно, свойство не существует.

### **Действие**

Проверьте свойство.

## **18.2.16** Ошибка извлечения обработчика аудита. См. трассировку стека. (VDS 00017)

### **Причина**

Возможно, служба аудита отключена.

### **Действие**

Перезапустите службу аудита.

## **18.2.17** Ошибка добавления событий аудита. См. трассировку стека. (VDS 00018)

### **Причина**

Возможно, служба аудита отключена.

### **Действие**

Перезапустите службу аудита.

**18.2.18** Ошибка добавления сведений о событии аудита. См. трассировку стека.(VDS 00019)

### **Причина**

Возможно, служба аудита отключена.

### **Действие**

Перезапустите службу аудита.

**18.2.19** Ошибка фиксации события аудита. См. трассировку стека.(VDS 00020)

### **Причина**

Возможно, служба аудита отключена.

### **Действие**

Перезапустите службу аудита.

**18.2.20** Ошибка при установке включенных событий. См. трассировку стека.(VDS 00021)

### **Причина**

Возможно, служба аудита отключена.

### **Действие**

Перезапустите службу аудита.

**18.2.21** Ошибка при получении поддерживаемых событий аудита. См. трассировку стека. (VDS 00022)

### Причина

Недопустимые события аудита или не работает служба Auditing Service.

### Действие

Перезапустите службу аудита.

**18.2.22** Ошибка при получении включенных событий аудита. См. трассировку стека. (VDS 00023)

### Причина

Возможно, не существуют включенные события аудита или служба аудита отключена.

### Действие

Перезапустите службу аудита.

**18.2.23** Ошибка при проверке типа события аудита. См. трассировку стека (VDS 00024).

### Причина

Возможно, служба аудита отключена.

### Действие

Перезапустите службу аудита.

**18.2.24** Ошибка при извлечении объектов события. См. трассировку стека. (VDS 00025)

### Причина

Возможно, не существуют объекты событий или служба аудита отключена.

### Действие

Перезапустите службу аудита.

**18.2.25** Ошибка при очистке включенных событий аудита. См. трассировку стека. (VDS 00026)

### Причина

Возможно, отсутствует набор свойств события аудита в объекте LCM App.

### Действие

Нет.

**18.2.26** Ошибка при генерации маркера входа в систему. См. трассировку стека. (VDS 00027)

### Причина

Возможно, система CMS отключена.

### Действие

Перезапустите CMS.

**18.2.27** Не удалось выполнить вход на исходный сервер CMS – доступ пользователя запрещен администратором. (VDS 00028)

### **Причина**

Доступ к системе запрещен пользователю администратором.

### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

**18.2.28** Не удалось выполнить вход на целевой сервер CMS – доступ пользователя запрещен администратором. (VDS 00029)

### **Причина**

Доступ к системе запрещен пользователю администратором.

### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

**18.2.29** Сервер VisualDiff CMS имеет значение null или не выполнен вход в систему. (VDC 00001)

### **Причина**

Не предоставлены сведения о VisualDiff CMS или пользователь не выполнил вход в систему.

### **Действие**

Предоставьте сведения о системе VisualDiff CMS или выполните вход в систему VisualDiff CMS.



### **18.2.30** Имя пользователя имеет значение `null` или является пустым. (VDC 00002)

#### **Причина**

Недопустимое имя пользователя.

#### **Действие**

Введите действительное имя пользователя.

### **18.2.31** Пароль имеет значение `null` или является пустым. (VDC 00003)

#### **Причина**

Недопустимый пароль.

#### **Действие**

Введите действительный пароль.

### **18.2.32** Аутентификация имеет значение `null` или является пустой. (VDC 00004)

#### **Причина**

Аутентификация не указана.

#### **Действие**

Укажите аутентификацию.

### **18.2.33** Имя папки уже существует. (VDC 00005)

#### **Причина**

Имя папки уже существует.

#### **Действие**

Введите уникальное имя папки.

### **18.2.34** CMS имеет значение null или не выполнен вход в систему. CMS может быть исходным или целевым. (VDC 00007)

#### **Причина**

Не предоставлены сведения о CMS(исходном и/или целевом) или не выполнен вход в систему.

#### **Действие**

Укажите сведения о CMS (исходном и/или целевом), выполните вход в исходный CMS.

### **18.2.35** Исходный сервер CMS имеет значение null или не выполнен вход в систему. (VDC 00008)

#### **Причина**

Не предоставлены сведения об исходной системе CMS или не выполнен вход в систему.

#### **Действие**

Предоставьте сведения об исходной системе CMS или выполните вход в исходную систему CMS.

**18.2.36** Целевой сервер CMS имеет значение `null` или не выполнен вход в систему.  
(VDC 00009)

### Причина

Не предоставлены сведения о целевой системе CMS или не выполнен вход в систему.

### Действие

Предоставьте сведения о целевой системе CMS или выполните вход в целевую систему CMS.

**18.2.37** Ошибка при синтаксическом разборе даты в соответствии с заданным форматом. (VDC 00010)

### Причина

Недопустимый формат даты в Scheduler.

### Действие

Установите дату в правильном формате.

# 19 Сообщения об ошибках списков значений

## 19.1 Сообщения об ошибках в списке значений (LOV)

Такие сообщения включают в себя следующие диапазоны и категории.

Диапазон	Категория
LOV0001 – LOV0002	Список значений (LOV)

### 19.1.1 Выбрано слишком много значений. (LOV0001)

#### Причина

На панели запросов в списке значений было выбрано больше значений, чем допустимо. По умолчанию можно выбирать до 99 значений одновременно.

#### Действие

Ограничьте число одновременно выбираемых значений на уровне не менее 99.

#### Причина

Выбрано менее 99, но вышеуказанная ошибка все еще отображается. Это означает, что ограничение было установлено в том файле `prg`, который соответствует используемой базе данных. Данное ограничение отображается в качестве параметра [`MAX\_INLIST\_VALUES`](#).

#### Действие

Удалите данный параметр или увеличьте его пороговое значение.

## 19.1.2 Отсутствуют права на использование данного юниверса. (LOV0002)

### Причина

У пользователя нет прав для доступа к данному юниверсу (для которого назначены списки значений).

### Действие

Обратитесь к администратору BusinessObjects, чтобы узнать, с какими юниверсами имеет право работать данный пользователь.

## 19.2 Сообщения об ошибках в списке значений (VAR)

Подобные сообщения включают в себя следующие диапазоны и категории:

Диапазон	Категория
VAR0001	Список значений (LOV)

### 19.2.1 Синтаксическая ошибка (VAR0001)

#### Причина

Этот запрос содержит условие с подсказкой, для которого необходимо ввести одно или несколько значений, используя разделители между значениями. Этим разделителем обычно служит точка с запятой (;) или запятая (,). Он определяется в Панели управления Windows (Язык и региональные стандарты > Региональные параметры).

Ошибка является результатом использования разделителя. Возможно, он был введен в начале подсказки или по невнимательности введен дважды между двумя значениями.

#### Действие

В диалоговом окне "Ввод или выбор значений" повторно введите значения, используя один разделитель между значениями.

## 20 Ошибки программы Live Office (LO)

Сообщения об ошибках в программе Live Office включают следующее:

Диапазон	Категория
LO 01001 – LO 26627	Ошибки программы Live Office

### 20.1 LO 01000 – LO 01999

#### 20.1.1 Приложение не готово. Повторите попытку позднее. (LO 01001)

##### Причина

Приложение Microsoft Office не готово принять данные.

##### Действие

Закройте и перезапустите приложение Office.

#### 20.1.2 Ошибка при обновлении. (LO 01003)

##### Причина

Эта ошибка могла произойти по следующим причинам:

- Отчет поврежден.
- Выполнена вставка объекта Live Office в неподдерживаемые области, например на вкладку "Образец слайда" в Microsoft PowerPoint.
- Сервер не доступен.

## Действие

- Проверьте допустимость документа в стартовой панели BI. В диалоговом окне параметров Live Office выйдите из платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence и выполните повторный вход в нее. Перезапустите приложение Microsoft Office.
- Не вставляйте объекты Live Office в неподдерживаемые области.
- Исправьте сетевое подключение или запустите сервер.

### 20.1.3 Сбой при обновлении этого документа. (LO 01004)

## Причина

Данная ошибка происходит при обновлении документа Office, созданного в предыдущей версии Live Office. Данная ошибка может быть вызвана следующими причинами.

- Отчет поврежден.
- Сервер не доступен.

## Действие

- Проверьте допустимость документа в стартовой панели BI В диалоговом окне параметров Live Office выйдите из платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence и выполните повторный вход в нее. Перезапустите приложение Microsoft Office.
- Исправьте сетевое подключение или запустите сервер.

### 20.1.4 Для предотвращения потери данных Microsoft Office Excel не выполняет сдвиг ячеек с содержимым за пределы рабочей таблицы. (LO 01005)

## Причина

Для предотвращения возможной потери данных Microsoft Office Excel не выполняет сдвиг ячеек с содержимым за пределы рабочей таблицы.

## Действие

Если в ячейках нет данных, которые можно сдвинуть за пределы таблицы, можно восстановить, какие ячейки Excel считаются пустыми. Для этого нажмите **CTRL+END**, чтобы определить местоположение

последней непустой ячейки в рабочей таблице. Удалите данную ячейку и все ячейки между ней и последней строкой и столбцом данных. Нажмите кнопку [Сохранить](#).

## 20.2 LO 02000 – LO 02999

### 20.2.1 Сбой создания сеанса. Проверьте соединение веб-службы. (LO 02001)

#### Причина

Live Office не удается соединиться с веб-службой SAP BusinessObjects; возможно, сетевое соединение недоступно, либо веб-служба SAP BusinessObjects не отвечает.

#### Действие

Проверьте сетевое соединение, отправив на сервер команду ping. Если сеть работоспособна, выполните вход в СМС, чтобы проверить работоспособность веб-службы.

### 20.2.2 Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02002)

#### Причина

Live Office не удается соединиться с веб-службой SAP BusinessObjects; возможно, сетевое соединение недоступно, либо веб-служба SAP BusinessObjects не отвечает.

#### Действие

Проверьте сетевое соединение, отправив на сервер команду ping. Если сеть работоспособна, выполните вход в СМС, чтобы проверить работоспособность веб-службы.



### **20.2.3** Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02003)

#### **Причина**

Live Office не удается соединиться с веб-службой SAP BusinessObjects; возможно, сетевое соединение недоступно, либо веб-служба SAP BusinessObjects не отвечает.

#### **Действие**

Проверьте сетевое соединение, отправив на сервер команду ping. Если сеть работоспособна, выполните вход в СМС, чтобы проверить работоспособность веб-службы.

### **20.2.4** Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02004)

#### **Причина**

Live Office не удается соединиться с веб-службой SAP BusinessObjects; возможно, сетевое соединение недоступно, либо веб-служба SAP BusinessObjects не отвечает.

#### **Действие**

Проверьте сетевое соединение, отправив на сервер команду ping. Если сеть работоспособна, выполните вход в СМС, чтобы проверить работоспособность веб-службы.

### **20.2.5** Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02005)

#### **Причина**

Live Office не удается соединиться с веб-службой SAP BusinessObjects; возможно, сетевое соединение недоступно, либо веб-служба SAP BusinessObjects не отвечает.

#### **Действие**

Проверьте сетевое соединение, отправив на сервер команду ping. Если сеть работоспособна, выполните вход в СМС, чтобы проверить работоспособность веб-службы.

## 20.2.6 Ошибка при открытии файла. (LO 02006)

### Причина

Открытый документ Office был удален из платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence либо сервер CMS и веб-служба недоступны.

### Действие

- В диалоговом окне параметров Live Office выйдите из платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence и выполните повторный вход в нее.
- Закройте приложение Office и перезапустите его.
- В стартовой панели BI проверьте существование документа.
- Проведите тестовый опрос сервера, чтобы проверить работоспособность сетевого соединения. Также выполните вход в CMS и проверьте работоспособность сервера CMS и веб-сервера.

## 20.2.7 Ошибка при сохранении файла. (LO 02007)

### Причина

Эта ошибка может произойти по следующим причинам:

- Отсутствуют права, необходимые для изменения объектов в указанной папке.
- Сервер CMS и веб-служба могут быть недоступны.
- Открытый документ Office был удален из платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence.

### Действие

- В диалоговом окне параметров Live Office выполните выход из платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence, повторно войдите в нее и попробуйте выполнить сохранение еще раз.
- Перезапустите приложение Microsoft Office и повторите попытку сохранения.
- Проверьте наличие прав на доступ к папке.
- Проверьте сетевое соединение, отправив на сервер команду ping. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль CMS и проверьте, работают ли сервер CMS и веб-службы.
- Проверьте существование документа Office в стартовой панели BI.

## **20.2.8** Ошибка при поиске свойств отчета Crystal Reports. (LO 02008)

### **Причина**

Отчет Crystal недоступен, не существует или удален из указанного расположения, либо соединение с веб-службой SAP BusinessObjects недоступно.

### **Действие**

- Убедитесь, что сервер доступен, а веб-служба работает.
- Проверьте существование документа Office в стартовой панели BI.
- В Live Office выберите объект и затем выберите команду "Просмотреть объект в веб-браузере", чтобы проверить возможность его открытия. Если не удастся открыть объект, в диалоговом окне параметров Live Office выйдите из платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence и выполните повторный вход в нее. Также закройте и перезапустите приложение Microsoft Office.

## **20.2.9** Сервер не отвечает. Проверьте соединение с сетью и статус сервера. (LO 02009)

### **Причина**

Live Office не удастся соединиться с веб-службой SAP BusinessObjects. Возможно, сетевое соединение недоступно, либо веб-служба SAP BusinessObjects не отвечает.

### **Действие**

Проверьте сетевое соединение, отправив на сервер команду ping. Если сеть работоспособна, выполните вход в CMC, чтобы проверить работоспособность веб-службы и сервера CMS.

**20.2.10** Ошибка при открытии отчета. Отчет не существует; недостаточно прав для открытия отчета либо невозможно установить соединение с веб-службой BusinessObjects. (LO 02010)

### Причина

Не удастся открыть документ в кэше Live Office. Документ не существует, недостаточно полномочий для доступа к отчету или невозможно установить соединение с веб-службой SAP BusinessObjects.

### Действие

Проверьте существование документа в стартовой панели BI и наличие необходимых полномочий. Если эти условия выполнены, закройте и запустите приложение Microsoft Office заново, затем повторите попытку.

**20.2.11** Ошибка при сохранении отчета. Отчет не существует, либо не удастся установить соединение с веб-службой SAP BusinessObjects. (LO 02011)

### Причина

Невозможно сохранить документ в кэше Live Office. Документ не существует или не удастся создать соединение с веб-службой SAP BusinessObjects.

### Действие

Проверьте существование документа в стартовой панели BI. Если эти условия выполнены, закройте и запустите приложение Microsoft Office заново, затем повторите попытку.

**20.2.12** Ошибка при обновлении отчета. (LO 02012)

### Причина

Эта ошибка может быть вызвана любой из следующих причин:

- Выполняется вставка объекта Live Office в неподдерживаемые области, например на вкладку "Образец слайда" в Microsoft PowerPoint.

- Отчет поврежден.
- Сервер не доступен.

## Действие

- Не вставляйте объекты Live Office в неподдерживаемые области.
- Проверьте допустимость документа в стартовой панели BI
- Исправьте сетевое подключение или запустите сервер.

## 20.2.13 Ошибка при вставке данных набора строк. (LO 02013)

### Причина

Эта ошибка может быть вызвана любой из следующих причин:

- Выполняется вставка объекта Live Office в неподдерживаемые области, например на вкладку "Образец слайда" в Microsoft PowerPoint.
- Отчет поврежден.
- Сервер не доступен.

## Действие

- Не вставляйте объекты Live Office в неподдерживаемые области.
- Проверьте допустимость документа в стартовой панели BI
- Исправьте сетевое подключение или запустите сервер.

## 20.2.14 Ошибка при вставке части отчета. (LO 02014)

### Причина

Эта ошибка может быть вызвана любой из следующих причин:

- Выполняется вставка объекта Live Office в неподдерживаемые области, например на вкладку "Образец слайда" в Microsoft PowerPoint.
- Отчет поврежден.
- Сервер не доступен.

## Действие

- Не вставляйте объекты Live Office в неподдерживаемые области.
- Проверьте допустимость документа в стартовой панели BI
- Исправьте сетевое подключение или запустите сервер.

## 20.2.15 Ошибка при вставке сегмента страницы. (LO 02015)

### Причина

Эта ошибка может быть вызвана любой из следующих причин:

- Выполняется вставка объекта Live Office в неподдерживаемые области, например на вкладку "Образец слайда" в Microsoft PowerPoint.
- Отчет поврежден.
- Сервер не доступен.

## Действие

- Не вставляйте объекты Live Office в неподдерживаемые области.
- Проверьте допустимость документа в стартовой панели BI
- Исправьте сетевое подключение или запустите сервер.

## 20.2.16 Ошибка при вставке кросс-таблицы. (LO 02016)

### Причина

Эта ошибка может быть вызвана любой из следующих причин:

- Выполняется вставка объекта Live Office в неподдерживаемые области, например на вкладку "Образец слайда" в Microsoft PowerPoint.
- Отчет поврежден.
- Сервер не доступен.

## Действие

- Не вставляйте объекты Live Office в неподдерживаемые области.

- Проверьте допустимость документа в стартовой панели BI
- Исправьте сетевое подключение или запустите сервер.

## **20.2.17** Ошибка в документе Microsoft Office. (LO 02017)

### **Причина**

Произошла ошибка Office SDK.

### **Действие**

Закройте и перезапустите приложение Office. Если неполадка сохраняется, сохраните файл журнала Live Office и обратитесь в службу поддержки пользователей SAP BusinessObjects.

## **20.2.18** Ошибка в запросе в платформе BusinessObjects Business Intelligence. (LO 02018)

### **Причина**

Невозможно соединиться с веб-службой SAP BusinessObjects, так как нет сетевого соединения, или веб-служба SAP BusinessObjects не работает.

### **Действие**

Проверьте сетевое соединение, отправив на сервер команду ping. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль CMC и убедитесь, что веб-служба работает.

## **20.2.19** Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02019)

### **Причина**

Невозможно соединиться с веб-службой SAP BusinessObjects, так как нет сетевого соединения, или веб-служба SAP BusinessObjects не работает.

## Действие

Проверьте сетевое соединение, отправив на сервер команду ping. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль СМС и убедитесь, что веб-служба работает.

### **20.2.20** Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02020)

## Причина

Невозможно соединиться с веб-службой SAP BusinessObjects, так как нет сетевого соединения, или веб-служба SAP BusinessObjects не работает.

## Действие

Проверьте сетевое соединение, отправив на сервер команду ping. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль СМС и убедитесь, что веб-служба работает.

### **20.2.21** Источник данных не найден. (LO 02021)

## Причина

Отчет Crystal недоступен. Возможно, он не существует или был удален.

## Действие

Проверьте, существует ли документ в стартовой панели BI, или выберите в программе Live Office параметр "Просмотреть объект в веб-браузере", чтобы убедиться в существовании документа.

### **20.2.22** Источник данных не найден. (LO 02022)

## Причина

Документ Web Intelligence недоступен. Возможно, он не существует или был удален.



## Действие

Проверьте, существует ли документ в стартовой панели BI, или выберите в программе Live Office параметр "Просмотреть объект в веб-браузере", чтобы убедиться в существовании документа.

### **20.2.23** Источник данных не найден. (LO 02023)

## Причина

Юниверс больше не существует, так как он был изменен или удален.

## Действие

Выполните вход в стартовую панель BI с использованием той же учетной записи пользователя и проверьте доступность юниверса.

### **20.2.24** Последний экземпляр отчета не найден. (LO 02024)

## Причина

Не удается найти необходимый запланированный документ.

## Действие

Войдите в стартовую панель BI и проверьте, запланирован ли экземпляр отчета. Убедитесь, что данный экземпляр отчета имеет правильный тип.

### **20.2.25** Ошибка при инициализации средства просмотра части отчета. (LO 02025)

## Причина

Эта ошибка может быть вызвана любой из следующих причин:

- Отчет поврежден.
- Сбой соединения с веб-службой SAP BusinessObjects.

- Несоответствие файлов в средстве просмотра.

## Действие

Проверьте допустимость документа в стартовой панели BI Выйдите из системы BOE и войдите в нее снова с использованием диалогового окна Live Office. Закройте и перезапустите приложение Office. Убедитесь, что сервер доступен, а веб-служба работает. Если неполадку не удастся устранить, переустановите Live Office.

## 20.2.26 Ошибка выбора объекта в средстве просмотра части отчета. (LO 02026)

### Причина

Эта ошибка может быть вызвана любой из следующих причин:

- Отчет поврежден.
- Сбой соединения с веб-службой SAP BusinessObjects.
- Несоответствие файлов в средстве просмотра.

## Действие

Проверьте допустимость документа в стартовой панели BI Выйдите из системы BOE и войдите в нее снова с использованием диалогового окна Live Office. Закройте и перезапустите приложение Office. Убедитесь, что сервер доступен, а веб-служба работает. Если неполадку не удастся устранить, переустановите Live Office.

## 20.2.27 Выберите часть отчета. (LO 02027)

### Причина

В средстве просмотра не выбрано ни одного объекта.

## Действие

Выберите объект Live Office перед использованием данной функции.

## **20.2.28** Ошибка при инициализации Repository Explorer. (LO 02028)

### **Причина**

Ошибка загрузки управляющего элемента обозревателя репозитория. Сбой соединения с веб-службой SAP BusinessObjects или несоответствие некоторых файлов.

### **Действие**

Закройте и перезапустите приложение Office, затем повторите попытку. Проверьте сетевое соединение, отправив на сервер команду ping. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль СМС и убедитесь, что веб-служба работает. Если неполадку не удастся устранить, переустановите Live Office.

## **20.2.29** Ошибка в элементе управления средства просмотра. (LO 02029)

### **Причина**

Произошла ошибка при отображении отчета в средстве просмотра части отчета. Документ недоступен, некоторые серверы не работают или некоторые файлы не совпадают.

### **Действие**

- Проверьте допустимость документа в стартовой панели BI
- Выйдите из системы BOE и войдите в нее снова с использованием диалогового окна Live Office.
- Закройте и перезапустите приложение Office.
- Убедитесь, что сервер доступен, а веб-служба работает.

Если неполадку не удастся устранить, переустановите Live Office.

## **20.2.30** Ошибка в элементе управления параметром. (LO 02030)

### **Причина**

- Документ недоступен или поврежден.
- Сервер отключен.

- Не соответствуют файлы.

## Действие

- Проверьте допустимость документа в стартовой панели BI
- Выйдите из системы BOE и войдите в нее снова с использованием диалогового окна Live Office.
- Закройте и перезапустите приложение Office.
- Убедитесь, что сервер доступен, а веб-служба работает.

Если неполадку не удастся устранить, переустановите Live Office.

### 20.2.31 Ошибка в диалоговом окне подсказки. (LO 02031)

## Причина

Документ недоступен, поврежден или некоторые серверы не работают.

## Действие

- Проверьте допустимость документа в стартовой панели BI
- Выйдите из системы BOE и войдите в нее снова с использованием диалогового окна Live Office.
- Закройте и перезапустите приложение Office.

### 20.2.32 Ошибка в панели задания запроса. (LO 02032)

## Причина

Документ не доступен, поврежден или не работают некоторые серверы.

## Действие

Проверьте допустимость юниверса в стартовой панели BI Выйдите из системы BOE и войдите в нее снова с использованием диалогового окна Live Office, либо закройте и перезапустите приложение Office. Убедитесь, что сервер доступен, а веб-служба работает. Если неполадка сохраняется, используйте мастер Live Office QR, чтобы создать запрос снова.

## **20.2.33** Ошибка при просмотре значений поля. (LO 02035)

### **Причина**

Не удастся получить значения для поля. Отчет Crystal недоступен, или служба Crystal Report не используется.

### **Действие**

Проверьте существование документа в стартовой панели BI. Проверьте сетевое соединение, отправив на сервер команду ping. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль CMC и проверьте, работает ли веб-служба и серверы Report Application Server.

## **20.2.34** Невозможно отобразить диалоговое окно свойств объекта Live Office, так как в текущем документе отсутствуют объекты. (LO 02038)

### **Причина**

Отображается диалоговое окно "Свойства" поврежденного объекта Live Office. Возможно, ошибка вызвана тем, что пользователь вручную изменил объект Live Office.

### **Действие**

Щелкните мышью все элементы меню в области меню "Перейти к объекту" программы Live Office, что приведет к удалению всех поврежденных объектов Live Office. Также можно удалить объект Live Office вручную и щелкнуть все элементы меню в области "Перейти к объекту" программы Live Office.

## **20.2.35** Недопустимая спецификация запроса документа Web Intelligence. (LO 02039)

### **Причина**

Документ Office поврежден или версия клиента Live Office не соответствует версии платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence.

## Действие

- Проверьте допустимость документа в стартовой панели BI
- Выйдите из системы BOE и войдите в нее снова с использованием диалогового окна Live Office.
- Закройте и перезапустите приложение Office.
- Проверьте совместимость версий клиента Live Office и платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Если проблема остается, заново создайте документ Office.

## 20.2.36 Ошибка при входе в систему. (LO 02040)

### Причина

Эта ошибка могла произойти по следующим причинам:

- Неверная информация для входа в систему.
- Не работает сервер платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence.
- Не работает веб-служба.
- Недоступно соединение с локальной сетью.
- Устанавливается соединение с более ранней версией веб-службы.

Если причина не указана в списке, ознакомьтесь со сведениями об ошибке.

## Действие

- Введите действительную информацию для входа в систему.
- Проверьте сетевое соединение, отправив на сервер команду ping. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль CMC и убедитесь, что веб-служба работает. Если она не работает, исправьте сетевое подключение или запустите сервер.
- Введите правильный URL веб-службы.

## 20.2.37 Установка Live Office повреждена. Определение {0} отсутствует в AssemblyInfo.xml. (LO 02041)

### Причина

Каталог установки Live Office поврежден.

## Действие

Переустановите приложение Live Office.

**20.2.38** Установка Live Office повреждена. Ошибка при отражении конструктора по умолчанию для {0}. (LO 02042)

## Причина

Каталог установки Live Office поврежден.

## Действие

Переустановите приложение Live Office.

**20.2.39** Установка Live Office повреждена. Ошибка при загрузке класса {0}. (LO 02043)

## Причина

Каталог установки Live Office поврежден.

## Действие

Переустановите приложение Live Office.

**20.2.40** Ошибка при инициализации мастера вставки. Проверьте соединение веб-службы. (LO 02044)

## Причина

Документ Office доступен только для чтения, или отчет поврежден.

## Действие

Убедитесь, что документ Office доступен для записи. Удалите старый объект и снова вставьте его.

### 20.2.41 Сбой при обновлении параметра. (LO 02045)

## Причина

Введенный тип значения не соответствует необходимому типу значения.

## Действие

Введите правильное значение.

### 20.2.42 Тип введенного параметра не соответствует ожидаемому. (LO 02046)

## Причина

Тип введенного параметра не соответствует ожидаемому.

## Действие

Введите значение, соответствующее ожидаемому типу параметра.

### 20.2.43 Не найден экземпляр, соответствующий типу отчета для объекта Live office. (LO 02047)

## Причина

Экземпляр не существует в стартовой панели BI.



## Действие

Проверьте, существует ли экземпляр соответствующего типа отчета в стартовой панели BI. Если он отсутствует, то заново запланируйте экземпляр отчета соответствующего типа по объекту Live Office.

### **20.2.44** При запросе маркера входа в службе REST произошла ошибка. (LO 02049)

## Причина

Ошибка возникает при запросе маркера REST из системы во время выполнения входа.

## Действие

Проверьте веб-службу RESTful и повторно выполните вход.

### **20.2.45** Подсказки с вложенными контекстами не поддерживаются. (LO 02050)

## Причина

Вложенные контексты не поддерживаются в отчетах Web Intelligence.

## Действие

Измените отчет или выберите другой отчет.

### **20.2.46** Сбой запроса REST при извлечении ид. объекта из системы ВОЕ. (LO 02052)

## Причина

Возникла сетевая ошибка / Веб-сервер отключен / Объект удален.

## Действие

Проверьте сеть / серверы BOE / наличие отчета / объекта отчета.

## 20.3 LO 26000 – LO 26999

### 20.3.1 Обнаружена ошибка в Live Office. (LO 26000)

#### Причина

В веб-службе SAP BusinessObjects Live Office возникла непредвиденная ошибка.

#### Действие

Повторите попытку или перезапустите приложение Office.

### 20.3.2 Отсутствует действующая лицензия на использование веб-служб SAP BusinessObjects Live Office. Обратитесь к системному администратору платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26003)

#### Причина

Отсутствует действующая лицензия на использование веб-служб SAP BusinessObjects Live Office.

#### Действие

Чтобы проверить наличие действительного кода ключа, обратитесь к системному администратору.

### **20.3.3** Возможно, установлено соединение с неверной версией веб-службы SAP BusinessObjects или повреждено развертывание веб-службы. (LO 26002)

#### **Причина**

Возможно, установлено соединение с неверной версией веб-службы SAP BusinessObjects или повреждено развертывание веб-службы.

#### **Действие**

Убедитесь, что устанавливается соединение с совместимой версией веб-службы. Если неполадку не удастся устранить, обратитесь к системному администратору SAP BusinessObjects.

### **20.3.4** Ошибка в веб-службе SAP BusinessObjects Live Office. (LO 26004)

#### **Причина**

В веб-службе SAP BusinessObjects Live Office возникла непредвиденная ошибка.

#### **Действие**

Повторите попытку или перезапустите приложение Office.

### **20.3.5** Сбой при синтаксическом разборе XML. (LO 26005)

#### **Причина**

Версия клиента Live Office является более поздней, чем версия веб-службы SAP BusinessObjects.

#### **Действие**

Установите совместимую версию клиента Live Office.

## **20.3.6** Клиент имеет более новую версию XML, чем версия на сервере (LO 26006)

### **Причина**

Версия клиента Live Office является более поздней, чем версия веб-службы SAP BusinessObjects.

### **Действие**

Используйте совместимую версию веб-службы Live Office или включите предыдущую версию Live Office, если она существует.

## **20.3.7** Соединение с платформой BusinessObjects Business Intelligence разорвано. Повторите попытку входа. (LO 26007)

### **Причина**

Невозможно подключиться к веб-службе SAP BusinessObjects, так как нет сетевого соединения или веб-служба SAP BusinessObjects не работает.

### **Действие**

Исправьте сетевое соединение и повторите попытку. Если неполадка сохраняется, обратитесь к администратору SAP BusinessObjects, чтобы проверить, включен ли сервер.

## **20.3.8** Для текущего параметра обновления требуются несуществующие сохраненные данные. (LO 26008)

### **Причина**

Для данного параметра обновления требуется несуществующий экземпляр отчета.

### **Действие**

Измените параметр обновления объекта или повторно опубликуйте отчет с сохраненными данными.

**20.3.9** Веб-серверу не хватает оперативной памяти. Обратитесь к системному администратору. (LO 26009)

### **Причина**

Веб-серверу не хватает оперативной памяти.

### **Действие**

Обратитесь к системному администратору, чтобы он проверил конфигурацию веб-сервера. Перезапустите веб-сервер и повторите попытку снова.

**20.3.10** Обнаружена неполадка в службе поиска. Операция поиска повреждена. (LO 26010)

### **Причина**

Служба поиска не отвечает.

### **Действие**

Проверьте работоспособность службы поиска.

**20.3.11** Неполадка в Live Office препятствует выполнению запрошенного действия. (LO 26300)

### **Причина**

Неполадка Live Office препятствует завершению запрошенного действия.

### **Действие**

Выйдите с сервера платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence и повторно войдите на него либо снова откройте документ.

**20.3.12** Для данного параметра обновления требуется несуществующий экземпляр отчета. (LO 26301)

### Причина

Для данного параметра обновления требуется несуществующий экземпляр отчета.

### Действие

Измените параметр обновления объекта или воспользуйтесь консолью СМС, чтобы запланировать новый экземпляр.

**20.3.13** Соединение отчета "{0}-{1}" не существует. (LO 26302)

### Причина

Документ Web Intelligence недоступен. Он не существует или был удален.

### Действие

Проверьте, существует ли документ в стартовой панели BI, или используйте параметр "Установить местоположение" в Live Office, чтобы заново определить источник данных отчета.

**20.3.14** Невозможно установить соединение с веб-службой подсистемы отчетов Web Intelligence (LO 26303)

### Причина

Невозможно подключиться к веб-службе SAP BusinessObjects, так как нет сетевого соединения или веб-служба SAP BusinessObjects не работает.

## Действие

Проверьте работоспособность сетевого соединения с сервером платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence. Если сеть функционирует правильно, войдите в консоль СМС и проверьте, работает ли сервер отчетов Web Intelligence.

### 20.3.15 Невозможно установить соединение с веб-службой подсистемы отчетов web Intelligence (LO 26304)

## Причина

Невозможно подключиться к веб-службе SAP BusinessObjects, так как нет сетевого соединения, или веб-служба SAP BusinessObjects не работает.

## Действие

Проверьте наличие действующего сетевого соединения с сервером. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль СМС и убедитесь, что веб-служба работает.

### 20.3.16 Сбой при загрузке сохраненного представления. (LO 26307)

## Причина

Документ Office поврежден или версия клиента Live Office не соответствует версии платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence.

## Действие

Установите последнюю версию Live Office и повторите попытку. Проверьте совместимость версии веб-службы и версии клиента. Ошибка может быть вызвана несоответствием версий.

### **20.3.17** Тип части отчета изменен с {0} на {1}. (LO 26310)

#### **Причина**

Документ Web Intelligence недоступен, или его структура изменилась.

#### **Действие**

Вставьте документ Web Intelligence снова.

### **20.3.18** Невозможно получить данные запроса (LO 26312)

#### **Причина**

Юниверс, используемый этим документом Web Intelligence, был изменен или удален.

#### **Действие**

В стартовой панели BI проверьте источник данных юниверса для документа Web Intelligence.

### **20.3.19** Не удалось получить выходные данные части отчета Web Intelligence; возможно, данные недопустимы (LO 26313)

#### **Причина**

Документ недоступен или поврежден, либо сервер не работает.

#### **Действие**

- Проверьте допустимость документа в стартовой панели BI
- При помощи консоли СМС убедитесь в работоспособности сервера.
- Выйдите из системы ВОЕ и войдите в нее снова с использованием диалогового окна Live Office.
- Закройте и перезапустите приложение Office.



**20.3.20** Недостаточно полномочий для обновления данных указанного отчета. (LO 26314)

### Причина

Недостаточно полномочий для обновления данных указанного отчета.

### Действие

Обратитесь к администратору платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence, чтобы получить необходимые полномочия для обновления отчета.

**20.3.21** Не удалось получить информацию о документе. (LO 26315)

### Причина

Не удалось получить информацию о документе. Для получения дополнительных сведений см. сведения в сообщении об ошибке.

### Действие

Убедитесь, что служба Report Engine работает, и повторите попытку.

**20.3.22** Сбой при получении объекта Live Office. Интерактивное изображение не поддерживается. (LO 26318)

### Причина

Сбой при загрузке изображения из Интернета.

### Действие

Замените на поддерживаемое изображение.

### **20.3.23** Недостаточно прав для извлечения данных из указанного отчета. (LO 26604)

#### **Причина**

Недостаточно прав для извлечения данных из указанного отчета.

#### **Действие**

Обратитесь к администратору платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence, чтобы получить необходимые полномочия.

### **20.3.24** Представление Live Office повреждено. (LO 26605)

#### **Причина**

Представление Live Office повреждено.

#### **Действие**

Щелкните мышью все элементы меню в области меню "Перейти к объекту" программы Live Office, что приведет к удалению всех поврежденных объектов Live Office.

### **20.3.25** Сбой при обновлении. Параметры обновления представления не существуют. (LO 26606)

#### **Причина**

Для данного параметра обновления требуется несуществующий экземпляр отчета.

#### **Действие**

Проверьте параметры обновления этого отчета и повторите попытку. В обратном случае проверьте, существует ли запланированный экземпляр в представлении Live Office.

**20.3.26** Не удается получить доступ к серверу Crystal Report. Проверьте соединение с сервером Crystal Reports. (LO 26607)

### Причина

Не удается получить доступ к серверу Crystal Report. Возможно, не работает сетевое соединение или сервер Crystal Report.

### Действие

Проверьте сетевое соединение с сервером Crystal Report. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль СМС и проверьте, работает ли сервер Crystal Report.

**20.3.27** Невозможно найти объект платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26608)

### Причина

Документ недоступен. Возможно, он не существует или был удален.

### Действие

Проверьте путь к отчету из сервера СМС и используйте SetLocation в Live Office, чтобы заново указать источник отчета. Если это не помогло, проверьте наличие у пользователя необходимых прав на просмотр объекта.

**20.3.28** Соединение отчета не существует. (LO 26610)

### Причина

Не удается получить доступ к серверу Crystal Report. Возможно, сетевое соединение отсутствует, или сервер Crystal Report отключен.

## Действие

Проверьте сетевое соединение с сервером Crystal Report. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль СМС и убедитесь, что веб-служба работает.

**20.3.29** Сбой при анализе значения параметра "{0}" в "{1}" при использовании языкового стандарта "{2}". (LO 26611)

## Причина

Данное значение не совпадает с требуемым типом значения для данного поля.

## Действие

Измените значение на требуемый тип.

**20.3.30** Сбой при получении отчета Crystal. (LO 26612)

## Причина

Документ не существует в стартовой панели BI или не удастся создать соединение с веб-службой SAP BusinessObjects.

## Действие

Проверьте существование документа в стартовой панели BI. Если документ существует, перезапустите приложение Office и повторите попытку.

**20.3.31** Версия клиента Live Office не соответствует версии веб-службы SAP BusinessObjects. (LO 26613)

### Причина

Используемая версия клиента Live Office несовместима с установленной версией веб-службы SAP BusinessObjects.

### Действие

Установите совместимую версию клиента Live Office и повторите попытку.

**20.3.32** Не удастся получить доступ к серверу Crystal Report. Проверьте соединение с сервером Crystal Reports. (LO 26614)

### Причина

Не удастся получить доступ к серверу Crystal Report. Недоступно сетевое соединение с сервером Crystal Report.

### Действие

Проверьте сетевое соединение с сервером Crystal Report. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль CMC и проверьте, работает ли сервер Crystal Report.

**20.3.33** Сбой при визуализации представления. Невозможно найти CUID отчета {0}. (LO 26615)

### Причина

Не удастся найти отчет. Возможно, отчет не существует.

## Действие

С помощью консоли СМС убедитесь, что данный отчет существует. Убедитесь, что экземпляры отчета или сохраненные данные не были удалены из исходного отчета.

### 20.3.34 Ячейка уже существует. (LO 26616)

## Причина

Не удалось вставить новое представление, поскольку это ведет к перезаписи существующего объекта.

## Действие

Выберите другую ячейку и повторите попытку.

### 20.3.35 Введенное значение не совпадает с ожидаемым типом фильтра. (LO 26617)

## Причина

Фильтр является недопустимым. Тип фильтра не соответствует типу значения.

## Действие

Воспользуйтесь консолью СМС, чтобы изменить фильтр или набор фильтров в Live Office.

### 20.3.36 Не удалось открыть отчет. (LO 26619)

## Причина

Не удается получить доступ к серверу Crystal Report. Сетевое соединение или сервер Crystal Report могут быть выключены, или отчет не существует.

## Действие

Проверьте сетевое соединение с сервером Crystal Report. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль CMC и проверьте, работает ли сервер Crystal Report.

### **20.3.37** Сбой при загрузке сохраненного представления. (LO 26620)

## Причина

Версия клиента Live Office не совпадает с версией веб-службы SAP BusinessObjects Live Office.

## Действие

Установите последнюю версию веб-службы Live Office и повторите попытку. Проверьте номер версии веб-службы платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence и клиента. Данная ошибка может быть вызвана проблемами обратной совместимости.

### **20.3.38** Данный тип объекта отчета не поддерживается. (LO 26621)

## Причина

Данный тип объекта отчета не поддерживается.

## Действие

Вставьте другой объект отчета.

### **20.3.39** Сбой при обновлении указанной части отчета. Убедитесь, что указанный контекст данных существует: {0}. (LO 26626)

## Причина

Не удалось извлечь указанную часть отчета. Возможно, эта часть отчета отсутствует.

## Действие

Откройте отчет в стартовой панели BI и проверьте наличие указанной части отчета.

### 20.3.40 Отсутствуют части: (LO 26627)

## Причина

Не удалось извлечь указанную часть отчета TopN. Возможно, эта часть отчета отсутствует.

## Действие

Чтобы проверить, отсутствует ли часть отчета, просмотрите отчет в стартовой панели BI или выберите другую часть отчета и повторите попытку.

### 20.3.41 Текущая версия не поддерживает функцию SAP KeyDate. (LO 26630)

## Причина

Текущая версия не поддерживает функцию SAP KeyDate.

## Действие

- Обновите приложение до более новой версии.
- Не используйте отчет Web Intelligence вместе с юниверсом контрольной даты.
- Определите местоположение отчета без использования контрольной даты.

### 20.3.42 Формат Java для Crystal Reports не поддерживается. (LO 26631)

## Причина

Отчет Crystal, созданный с использованием приложения Crystal Reports для Enterprise, не поддерживается.



## Действие

Выберите другой отчет.

## 21 Сообщения об ошибках SAP BusinessObjects Mobile (MOB)

### 21.1 Сообщения об ошибках сервера Mobile

**21.1.1** Недопустимые учетные данные: {0}. Убедитесь, что сведения для входа в систему верны. (MOB 00001)

#### Причина

Недопустимые учетные данные.

#### Действие

Проверьте параметры соединения и попробуйте войти в систему с допустимыми данными.

**21.1.2** Не удалась попытка входа с аутентификацией {0}. Убедитесь, что сведения для входа в систему верны. (MOB 00002)

#### Причина

Недопустимые учетные данные.

#### Действие

Введите допустимые имя пользователя и пароль для указанного типа аутентификации.

### **21.1.3** Не удалось открыть документ {0}. (МОВ 00005)

#### **Причина**

Не найдено средство преобразования документа. Обратитесь к администратору Enterprise.

#### **Действие**

Проверьте доступность средства преобразования для заданного типа документа.

### **21.1.4** Документ не существует на сервере. (МОВ 00006)

#### **Причина**

Попытка открыть документ, удаленный с сервера.

#### **Действие**

Обновите список документов, чтобы получить последний список документов с сервера.

### **21.1.5** Внутренняя ошибка сервера при создании команды. Обратитесь к администратору. (МОВ 00009)

#### **Причина**

Не удалось создать команду в связи с недопустимым приведением типов класса сообщений.

#### **Действие**

Обратитесь к администратору.

**21.1.6** Не удалось создать сеанс с использованием сведений, полученных от клиента.  
(МОВ 00010)

### **Причина**

Не удалось создать сеанс с использованием сведений, полученных от клиента.

### **Действие**

Повторите попытку входа в систему.

**21.1.7** Не найдены подсказки для документа. (МОВ 00011)

### **Причина**

Не найдены подсказки для документа.

### **Действие**

Для получения дополнительной информации обратитесь к дизайнеру документа.

**21.1.8** Произошла внутренняя ошибка сервера при получении данных с центрального сервера управления (МОВ 00012)

### **Причина**

Произошла внутренняя ошибка сервера при получении сведений с центрального сервера управления (CMS).

### **Действие**

Обратитесь к администратору.

**21.1.9** Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (МОВ 00014)

### **Причина**

Не удалось найти сведения о классе в запросе клиента.

### **Действие**

Обратитесь к администратору.

**21.1.10** Произошла внутренняя ошибка сервера при открытии документа. Не удалось найти класс {0} на сервере. (МОВ 00015)

### **Причина**

Не удалось найти класс в файле WebParser.jar.

### **Действие**

Обратитесь к администратору.

**21.1.11** Произошла внутренняя ошибка. Невозможно найти службу – {0}. (МОВ 00018)

### **Причина**

Предпринимается попытка получить доступ к службе, которая не найдена.

### **Действие**

Обратитесь к администратору.

**21.1.12** Произошла внутренняя ошибка. Невозможно найти службу {0}. (МОВ 10001)

### **Причина**

Эта ошибка возникает в том случае, когда запрошенное действие не зарегистрировано как служба.

### **Действие**

Обратитесь к администратору.

**21.1.13** Произошла внутренняя ошибка при создании службы {0}. (МОВ 00019)

### **Причина**

Произошла внутренняя ошибка при создании службы.

### **Действие**

Обратитесь к администратору.

**21.1.14** Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (МОВ 00020)

### **Причина**

Сбой при вызове удаленного метода. Типы и имена аргументов должны иметь одинаковые значения.

### **Действие**

Обратитесь к администратору.

**21.1.15** Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (MOV 00021)

### Причина

Сбой при вызове удаленного метода. В объявленном методе поддерживаются только аргументы типа boolean, int, double или java.lang.String. Другие типы данных не поддерживаются.

### Действие

Обратитесь к администратору.

**21.1.16** Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (MOV 00022)

### Причина

Файл command\_factories.properties в файле MobiVaultusServer.jar поврежден.

### Действие

Обратитесь к администратору.

**21.1.17** Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (MOV 00023)

### Причина

Сбой при вызове удаленного метода. Не удалось преобразовать аргумент, переданный в один из его простых типов.

### Действие

Обратитесь к администратору.

**21.1.18** Отсутствуют разрешения на подписку на предупреждения документа. (МОВ 00024)

### **Причина**

Отсутствуют разрешения на подписку на предупреждения документа.

### **Действие**

Обратитесь к администратору

**21.1.19** Отсутствуют полномочия на сохранение документов в локальном хранилище устройства. Можно оформить подписку на предупреждения, не выбирая параметр "Сохранение локальной копии". (МОВ 00026)

### **Причина**

Отсутствуют разрешения на сохранение документов в локальном хранилище устройства.

### **Действие**

Обратитесь к администратору

**21.1.20** Отсутствуют полномочия на сохранение документов в локальном хранилище устройства. (МОВ 00027)

### **Причина**

Отсутствуют разрешения на сохранение документов в локальном хранилище устройства.

### **Действие**

Обратитесь к администратору.



**21.1.21** Произошла внутренняя ошибка сервера при выполнении поиска. (МОВ 00028)

### **Причина**

Произошла внутренняя ошибка сервера при выполнении поиска.

### **Действие**

Обратитесь к администратору.

**21.1.22** Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (МОВ 00029)

### **Причина**

Запрошенный метод не существует. Для получения дополнительных сведений см. журналы.

### **Действие**

Обратитесь к администратору.

**21.1.23** Время сеанса истекло. Повторите попытку входа в систему. (МОВ 00030)

### **Причина**

Истекло время ожидания сеанса. при получении учетных данных для входа в систему от клиента.

### **Действие**

Завершите приложение и повторите попытку в систему.

**21.1.24** Время сеанса истекло. Повторите попытку входа в систему. (МОВ 00031)

### **Причина**

Произошла внутренняя ошибка сервера при получении учетных данных для входа в систему с клиента.

### **Действие**

Выйдите из приложения и повторите попытку входа.

**21.1.25** Сбой продвижения сообщения при подтверждении полученных данных сеанса.  
(МОВ 00050)

### **Причина**

Сбой при доставке сообщения из-за отсутствия доступа к сети.

### **Действие**

Проверьте формат полученных данных сеанса.

**21.1.26** Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (МОВ 00060)

### **Причина**

Произошла внутренняя ошибка сервера в связи с тем, что не удалось опубликовать запрошенное действие на сервере.

### **Действие**

Обратитесь к администратору.

**21.1.27** Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (МОВ 00080)

### Причина

Сбой при выполнении команды из-за внутренней ошибки.

### Действие

Обратитесь к администратору.

**21.1.28** Произошла внутренняя ошибка сервера при создании экземпляра для класса {0}. (МОВ 00110)

### Причина

Сбой при удаленном вызове метода в связи с недопустимой информацией.

### Действие

Обратитесь к администратору.

**21.1.29** Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (МОВ 00130)

### Причина

Сбой при удаленном вызове метода из-за предоставления недопустимых сведений о методе.

### Действие

Обратитесь к администратору.

**21.1.30** Произошла внутренняя ошибка сервера. Файл {0} не найден либо файл поврежден на сервере. (МОВ 00300)

### Причина

Запрошенный файл не найден или поврежден.

### Действие

Обратитесь к администратору.

**21.1.31** Время сеанса истекло. Повторно войдите в систему, чтобы открыть документ. (МОВ 02003)

### Причина

Истекло время ожидания сеанса.

### Действие

Проверьте, вызываются ли методы setInfoObjects и setSession до метода openDocumentInstance, затем повторите попытку входа.

**21.1.32** Сбой при выполнении подсказки в связи с недопустимым диапазоном параметров. (МОВ 02017)

### Причина

Диапазон параметров для значения подсказки должен содержать два параметра.

### Действие

Для выполнения подсказки предоставьте допустимый диапазон значений.

**21.1.33** Недопустимое значение подсказки. Введите дату в надлежащем формате. (МОВ 02100)

### Причина

Не удалось преобразовать строку в формат даты.

### Действие

Убедитесь, что в дата в подсказках имеет допустимый формат.

**21.1.34** Невозможно выполнить запрошенное действие в связи с недопустимым синтаксисом тега `<href>`. (МОВ 02120)

### Причина

Недопустимый синтаксис HTML-тега `<href>`.

### Действие

Обратитесь к разработчику документа.

**21.1.35** Не удалось разрешить имя или IP-адрес сервера Mobile. (МОВ 20007)

### Причина

Не удалось разрешить имя или IP-адрес сервера Mobile.

### Действие

Укажите допустимое имя или IP-адрес сервера Mobile.

### **21.1.36** Сбой при сохранении настроек в файл {0}. (MOB 20010)

#### **Причина**

Не удалось изменить файл свойств.

#### **Действие**

Проверьте наличие разрешений на запись в этот файл.

### **21.1.37 Срок действия сеанса истек. Выполните повторный вход. (MOB 00931)**

#### **Причина**

Сеанс истек или завершен.

#### **Действие**

Выйдите из приложения и повторите попытку входа.

### **21.1.38 Классу {0} не удалось вызвать метод "getEnterpriseSession". (MOB 00929)**

#### **Причина**

Недопустимый параметр.

#### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

### **21.1.39 Не удалось вызвать метод "getEnterpriseSession". (MOB 00930)**

#### **Причина**

Из-за недопустимых параметров классу не удалось вызвать метод "getEnterpriseSession".

#### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

### **21.1.40 Произошла внутренняя ошибка сервера в удаленном действии. Введите имя класса. (MOB 00401)**

#### **Причина**

API не предоставляет имя класса.

#### **Действие**

Введите имя класса.

### **21.1.41 Произошла внутренняя ошибка сервера в удаленном действии. Не найден класс {0}. (MOB 00402)**

#### **Причина**

Недопустимое имя класса.

## **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

### **21.1.42 Произошла внутренняя ошибка сервера в удаленном действии. Не совпадают аргументы - типы {0}, значения {1}. (MOB 00403)**

## **Причина**

Недопустимый аргумент.

## **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

### **21.1.43 Произошла внутренняя ошибка сервера в удаленном действии. Не существует метод {0}. (MOB 00405)**

## **Причина**

Недопустимый аргумент.

## **Действие**

Обратитесь к системному администратору.



#### **21.1.44 Не удалось извлечь данные информационных объектов. Не удалось найти документ с идентификатором {0}. (MOB 00801)**

##### **Причина**

Не удалось извлечь данные информационных объектов.

##### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

#### **21.1.45 Невозможно найти и открыть документ с ид. {0}. (MOB 00802)**

##### **Причина**

Не удалось найти документ с идентификатором {0}.

##### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

#### **21.1.46 Не удалось изменить подписку, не найден документ с ид. {0}. (MOB 00803)**

##### **Причина**

Не удалось найти документ с идентификатором {0}.

##### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

## **21.1.47 Не удалось оформить подписку, не найден документ с ид. {0}. (MOB 00804)**

### **Причина**

Не удалось найти документ с идентификатором {0}.

### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

## **21.1.48 Не удалось получить данные системного объекта, не найден объект с ид. {0}. (MOB 00805)**

### **Причина**

Не удалось найти документ с идентификатором {0}.

### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

## **21.1.49 Невозможно выполнить запрошенное действие. Недопустимый знак в URL-адресе {0}. (MOB 02090)**

### **Причина**

Недопустимый символ в URL-адресе.

### **Действие**

Обратитесь к разработчику документа.

### **21.1.50 Не удается создать экземпляр класса реализации {0}. Обратитесь к системному администратору. (MOB 00901)**

#### **Причина**

Не удается создать экземпляр класса реализации {0}.

#### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

### **21.1.51 Недопустимая схема аутентификации {0}, обратитесь к системному администратору. (MOB 00902)**

#### **Причина**

Недопустимая схема аутентификации.

#### **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

### **21.1.52 Учетная запись пользователя ({0}) отключена. (MOB 00903)**

#### **Причина**

Учетная запись пользователя отключена.

## **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

### **21.1.53 В запросе отсутствует имя пользователя или пароль. (MOB 00910)**

## **Причина**

Имя пользователя и пароль не были введены при входе в систему.

## **Действие**

Введите имя пользователя и пароль и повторите попытку входа.

### **21.1.54 Не удалось определить адрес CMS. (MOB 00912)**

## **Причина**

Не введено значение CMS, или не настроено соединение по умолчанию.

## **Действие**

Введите адрес CMS или настройте соединение по умолчанию.

### **21.1.55 Не удалось определить тип аутентификации. (MOB 00913)**

## **Причина**

Не выбран тип аутентификации, или не настроено соединение по умолчанию.

## **Действие**

Введите тип аутентификации вместе с запросом или настройте соединение по умолчанию.

### **21.1.56 Не удалось определить файл cookie аутентификации. (MOB 00914)**

#### **Причина**

Не выбрано имя cookie-файла, или не настроено соединение по умолчанию.

## **Действие**

Введите имя cookie-файла вместе с запросом или настройте соединение по умолчанию.

### **21.1.57 Не удалось получить файл cookie {0} из запроса. (MOB 00915)**

#### **Причина**

Недопустимый файл cookie.

## **Действие**

Убедитесь, что вместе с запросом был отправлен допустимый файл cookie.

### **21.1.58 Не удалось извлечь квитанцию SAP из запроса. (MOB 00916)**

#### **Причина**

Недопустимая квитанция SAP в запросе.

## **Действие**

Убедитесь, что вместе с запросом была отправлена допустимая квитанция SAP.

### **21.1.59 Не удалось обнаружить систему SAP. (MOB 00917)**

#### **Причина**

Настроена недопустимая система SAP.

## **Действие**

Убедитесь, что настроена допустимая система SAP.

### **21.1.60 Не удалось извлечь маркер входа в систему из запроса. (MOB 00918)**

#### **Причина**

В запросе отсутствует маркер входа в систему BusinessObjects Enterprise.

## **Действие**

Убедитесь, что маркер входа в систему отправлен вместе с запросом.

### **21.1.61 Настроено недопустимое имя параметра пользователя. (MOB 00919)**

#### **Причина**

Введено недопустимое имя пользователя.

## **Действие**

Убедитесь, что настроено допустимое имя параметра пользователя.

### **21.1.62 В запросе отсутствует пользователь в качестве заголовка. (MOB 00920)**

#### **Причина**

В запросе отсутствует пользователь в качестве заголовка.

## **Действие**

Убедитесь, что вместе с запросом отправлен пользователь в качестве заголовка.

### **21.1.63 В запросе отсутствует параметр пользователя. (MOB 00921)**

#### **Причина**

В запросе отсутствует параметр пользователя.

## **Действие**

Убедитесь, что вместе с запросом отправлен пользователь в качестве заголовка.

### **21.1.64 В сеансе отсутствует атрибут пользователя. (MOB 00922)**

#### **Причина**

В сеансе отсутствует атрибут пользователя.

## **Действие**

Убедитесь, что в веб-сеанс добавлен атрибут пользователя.

### **21.1.65 В запросе отсутствует сертификат X509. (MOB 00924)**

#### **Причина**

В отправленном запросе отсутствует сертификат X509.

## **Действие**

Добавьте в запрос действительный сертификат X509.

### **21.1.66 Не удалось загрузить пользовательский класс реализации {0}. (MOB 00925)**

#### **Причина**

Не удалось загрузить пользовательский класс реализации.

## **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

### **21.1.67 Не удалось найти и вызвать метод "getUser" в классе {0}. (MOB 00926)**

#### **Причина**

Не удалось найти и вызвать класс метода "getUser".



## **Действие**

Обратитесь к системному администратору.

### **21.1.68 Ошибка входа: недопустимый пароль. (MOB 00927)**

## **Причина**

недопустимый пароль.

## **Действие**

Введите допустимый пароль и повторите попытку входа.

## 22 Сообщения об ошибках при управлении несколькими мандантами

В этом разделе представлены наиболее распространенные ошибки, возникающие при работе со средством управления несколькими мандантами. Эти ошибки записываются в файл журнала (.csv).

Диапазон кодов ошибок	Категория
MTM 00001 – MTM 00024	Ошибки в файле конфигурации свойств
MTM 00101 – MTM 10104	Ошибка при чтении данных
MTM 01001 – MTM 01009	Ошибки конфигурации базы данных
MTM 02000 – MTM 02002	Ошибки, связанные с группами пользователей и разрешениями
Средство управления несколькими мандантами	Сообщения с предупреждениями

### 22.1 MTM 00001 – MTM 00024 Ошибки в файле конфигурации свойств

#### 22.1.1 (MTM 00001) Недопустимый файл конфигурации приложения. Ошибка: {0}.

Проверьте файл журнала.

##### Причина

Возникли ошибки при указании некоторых параметров конфигурации.

##### Действие

Найдите неправильный параметр в файле вывода или журнала и исправьте его с учетом соответствующего комментария в файле определения для образца шаблона манданта.

## **22.1.2** (МТМ 00002) Зарезервировано

### **Причина (зарезервировано для МТМ 00002)**

Текст заполнителя причины.

### **Действие**

Текст заполнителя действия.

## **22.1.3** (МТМ 00003) Произошла непредвиденная ошибка. Проверьте файл журнала.

### **Причина**

Непредвиденная ошибка.

### **Действие**

Сообщение с подробными сведениями об ошибке см. в файле журнала.

## **22.1.4** (МТМ 00004) Зарезервировано

### **Причина**

Текст заполнителя причины.

### **Действие**

Текст заполнителя действия.

**22.1.5** (МТМ 00005) Подходящие объекты в корневой папке "{1}" в "{2}", указанной в параметре конфигурации "{3}", не найдены с помощью запроса "{0}". Проверьте правильность путей к шаблонам, указанных в параметре конфигурации.

### Причина

Невозможно получить объект шаблона, используя указанный путь.

### Действие

Проверьте правильность указанных путей к шаблону с помощью параметра конфигурации. Возможно, в указанной корневой папке отсутствует доступный шаблон.

**22.1.6** (МТМ 00006) МТМ не удалось извлечь объекты с помощью запроса {0}.  
Проверьте файл журнала.

### Причина

Ошибка при извлечении объектов из CMS или диспетчера объектов.

### Действие

Более подробные сведения об основной причине см. в файле журнала. Проверьте синтаксис запроса, наличие доступа к CMS и доступность объектов.

**22.1.7** (МТМ 00007) МТМ не удалось извлечь объекты шаблона из "{1}" согласно указаниям в параметре конфигурации "{2}" при корневой папке "{0}".  
Проверьте файл журнала.

### Причина

Ошибка при извлечении объектов шаблона из CMS или диспетчера объектов.

## Действие

Более подробные сведения об основной причине см. в файле журнала. Проверьте синтаксис запроса, наличие доступа к CMS и доступность объектов.

**22.1.8** (МТМ 00008) МТМ не удалось сопоставить объекты шаблона с объектами манданта. Проверьте файл журнала.

## Причина

Ошибка при сопоставлении объекта шаблона с объектом манданта. Эта ошибка может быть вызвана осуществлением операций ввода-вывода в ходе выполнения операций, связанных с диспетчером объектов, или операций с файлом BIAR.

## Действие

Более подробные сведения о фактической причине см. в журнале. Проверьте правильность определения объектов шаблона в файле определения шаблона манданта. Убедитесь также, что пользователь обладает достаточными правами доступа к ресурсам ввода-вывода.

**22.1.9** (МТМ 00009) МТМ не удалось выполнить резервное копирование ранее импортированных объектов манданта. Проверьте файл журнала.

## Причина

Возникло исключение при резервном копировании существующих объектов манданта. Эта ошибка может быть вызвана осуществлением операций ввода-вывода в ходе выполнения операций, связанных с диспетчером объектов, или операций с файлом BIAR.

## Действие

Убедитесь, что объем свободного пространства в домашнем каталоге пользователя достаточен и CMS доступен. Более подробные сведения о фактической причине см. в файле журнала.

**22.1.10** (МТМ 00010) МТМ не удалось восстановить объекты манданта из резервной копии. Проверьте файл журнала.

### Причина

Возникло исключение при восстановлении объектов манданта к их первоначальному состоянию.

### Действие

Убедитесь, что файл BIAR для резервных объектов манданта находится в домашнем каталоге пользователя и CMS доступен. Подробнее см. файл журнала.

**22.1.11** (МТМ 00011) МТМ не удалось обновить объекты манданта или общие объекты. Проверьте файл журнала.

### Причина

Возникло исключение при обновлении некоторых объектов манданта с использованием относящихся к ним данных (например, сведений о соединении с базой данных).

### Действие

Более подробные сведения об основной причине для различных типов объектов см. в файле журнала.

**22.1.12** (МТМ 00012) МТМ не удалось загрузить подключаемый модуль обновления документа для вида {0}. Проверьте наличие и доступность файла JAR подключаемого модуля обновления документа.

### Причина

Возникло исключение при загрузке JAR-файла подключаемого модуля обновления документа.

## Действие

Убедитесь, что JAR-файл подключаемого модуля обновления документа существует и доступен. Подключаемые модули обновления находятся в папке \$installdir\$\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\apps\multitenancyManager\jars\docRefreshPlugins

### 22.1.13 (МТМ 00013) Зарезервировано

#### Причина

Зарезервировано.

#### Действие

Зарезервировано.

### 22.1.14 (МТМ 00014) МТМ не удалось подготовить мандант для импорта. Проверьте файл журнала.

#### Причина

Возникло исключение при получении объектов манданта, готовых к импорту. Как правило, эта ошибка относится к объектам определенного типа.

#### Действие

Более подробные сведения об основной причине для различных типов объектов см. в файле журнала.

**22.1.15** (МТМ 00015) МТМ не удалось создать системный объект манданта для манданта {0}. Убедитесь, что средство МТМ выполнило развертывание системного объекта манданта в СМС и что пользователь МТМ имеет права на просмотр объекта.

### Причина

Не удается извлечь системный объект манданта для указанного манданта после его создания.

### Действие

Убедитесь, что системный объект манданта был успешно фиксирован и что пользователь МТМ имеет права на его просмотр.

**22.1.16** (МТМ 00016) МТМ не удалось извлечь системный объект манданта для манданта {0}. Убедитесь, что системный объект манданта существует и что пользователь МТМ имеет права на его просмотр.

### Причина

Не удается извлечь системный объект манданта, возможно, из-за отсутствия у пользователя прав на просмотр объекта.

### Действие

Убедитесь, что системный объект манданта существует и что пользователь МТМ имеет права на его просмотр.



**22.1.17** (МТМ 00017) МТМ не удалось извлечь объект отношения "мандант – объект".  
Убедитесь, что объект отношения "мандант – объект" существует и что пользователь МТМ имеет права на его просмотр.

### Причина

Не удастся извлечь объект отношения с объектом манданта, возможно, из-за отсутствия у пользователя прав на просмотр объекта.

### Действие

Убедитесь, что объект отношения с объектом манданта существует и что пользователь МТМ имеет права на его просмотр.

**22.1.18** (МТМ 00018) Недопустимое значение свойства `templateToken` в файле определения. Введите допустимое значение свойства `templateToken`.

### Причина

Свойство `templateToken`, определенное в файле определения, содержит недопустимое значение (возможно, значение недостаточной длины).

### Действие

Укажите для свойства `templateToken` значение с большей длиной и убедитесь, что оно не имеет частичного совпадения с любым из существующих имен информационных объектов, не являющихся шаблонами.

**22.1.19** (МТМ 00019) Общий объект {0} не должен использовать необщий объект шаблона {1}. Убедитесь что общий объект не использует необщий объект шаблона.

### Причина

Для общего объекта используется необщий объект шаблона. Вероятной причиной может быть неправильно указанный шаблон или неправильная конфигурация объекта шаблона.

## Действие

Убедитесь, что объект шаблона, указанный в сообщении об ошибке, не используется для общего объекта.

**22.1.20** (МТМ 00020) Недопустимая общая папка юниверсов {0}. Присвойте параметру `optionUseSharedUniverses` значение `true`, а параметру `sharedUniverseFolder` – значение, указывающее на допустимую папку

## Причина

Для параметра `sharedUniverseFolder` в файле конфигурации указана несуществующая папка.

## Действие

Укажите для параметра `sharedUniverseFolder` допустимую папку, если параметр `optionUseSharedUniverses` имеет значение `"true"`.

**22.1.21** (МТМ 00021) МТМ не удалось извлечь объект приложения средства МТМ с помощью запроса {0}. Пользователю необходимы права на объект приложения средства МТМ.

## Причина

Не удалось получить объект приложения МТМ из CMS.

## Действие

Это неустраняемая ошибка. Проверьте систему и убедитесь, что пользователь имеет права на просмотр объекта приложения средства управления несколькими мандантами.

**22.1.22** (МТМ 00022) МТМ не удалось изменить объект приложения МТМ на сервере CMS. Пользователю необходимы права на изменение объекта приложения МТМ Tool.

### Причина

Не удалось зафиксировать обновленный объект приложения МТМ в CMS.

### Действие

Проверьте систему и убедитесь, что пользователь имеет права на редактирование объекта приложения средства управления несколькими мандантами.

**22.1.23** (МТМ 00023) МТМ не удалось настроить базу данных диспетчера объектов для временного хранения объектов. Проверьте файл журнала.

### Причина

Не удастся создать базу данных диспетчера объектов для временного хранения объектов.

### Действие

Убедитесь, что пользователь МТМ имеет достаточные права для настройки базы данных диспетчера объектов. Более подробные сведения о фактической причине см. в файле журнала.

**22.1.24** (МТМ 00024) МТМ не удалось создать путь к файлу {0}. Чтобы создать путь к файлу, пользователю необходимы полные права.

### Причина

Не удалось создать указанный путь к файлу, возможно, из-за ограничения доступа к каталогу.

## Действие

Убедитесь, что пользователь МТМ имеет достаточные права для создания указанного пути к файлу.

## 22.2 МТМ 00101 – МТМ 00104

**22.2.1** (МТМ 00101) Ошибка при синтаксическом анализе файла конфигурации и параметров командной строки. Обнаружен недопустимый параметр: "{0}"

### Причина

Обнаружена ошибка при указании параметра конфигурации.

## Действие

Для получения более подробных сведений о том, как следует указывать параметр, см. соответствующий комментарий в файле свойств определения установленного образца шаблона манданта. Исправьте параметр соответствующим образом в файле определения или в командной строке.

**22.2.2** (МТМ 00102) Ошибка при считывании файла конфигурации: "{0}"

### Причина

Ошибка при попытке прочитать и проанализировать файл определения шаблона манданта. Вероятная причина — ошибки ввода-вывода.

## Действие

Убедитесь, что файл определения шаблона манданта существует в расположении, указанном в параметре "configFile" в командной строке и доступен пользователю.

### **22.2.3** (МТМ 00103) Не удается найти маркер шаблона

#### **Причина**

Параметр конфигурации маркера шаблона `templateToken` указан неправильно.

#### **Действие**

Маркер шаблона используется для идентификации шаблона в соответствии с другими параметрами конфигурации, связанными с путем к объекту. Без маркера невозможно определить, какие шаблоны требуется импортировать или подготовить. Убедитесь, что параметр `templateToken` правильно задан в файле определения шаблона манданта или в командной строке.

### **22.2.4** (МТМ 00104) Не удается найти имя манданта

#### **Причина**

Параметр конфигурации имени манданта `tenantName` указан неправильно.

#### **Действие**

Имя манданта – это уникальное имя, используемое для идентификации определенного манданта. Оно также используется в качестве строки, замещающей заполнитель маркера шаблона в составе путей к объектам шаблона. Убедитесь, что параметр `tenantName` правильно задан в файле определения шаблона манданта или в командной строке.

## **22.3 МТМ 01001 – МТМ 01009 Ошибки конфигурации базы данных**

### **22.3.1** (МТМ 01001) Отсутствует конфигурация базы данных шаблона {0} или конфигурация базы данных манданта {1}

#### **Причина**

Сопоставление шаблона с мандантом настроено неправильно.

## Действие

Проверьте конфигурацию на наличие неправильных сведений о сопоставлении шаблона с мандантом.

### **22.3.2** (МТМ 01002) Недопустимая конфигурация базы данных шаблона, ошибка при синтаксическом анализе {0}

## Причина

Объект шаблона, на который ссылается объект отчета, не имеет соответствующего объекта манданта.

## Действие

Проверьте наличие в составе операции импорта соответствующего объекта манданта, такого как соединение или объект юниверса.

### **22.3.3** (МТМ 01003) Недопустимая конфигурация базы данных манданта, ошибка при синтаксическом анализе {0}

## Причина

Конфигурация манданта имеет неправильный формат.

## Действие

Проверьте формат манданта, описанный в файле определения шаблона базы данных пользователей.

### **22.3.4** (МТМ 01004) Недопустимый тип сервера базы данных {0}

## Причина

Указанный тип сервера базы данных не поддерживается.

## Действие

Убедитесь, что данный тип сервера базы данных поддерживается. Список поддерживаемых типов см. в документации.

### 22.3.5 (МТМ 01005) Зарезервировано

#### Причина

Зарезервировано.

## Действие

Зарезервировано.

### 22.3.6 (МТМ 01006) Не совпадают префиксы таблиц для {0} и {1}; возможно, один из них не существует или число префиксов не совпадает

#### Причина

Число префиксов таблиц шаблонов не соответствует числу префиксов таблиц манданта.

## Действие

Для устранения проблемы проверьте конфигурацию префиксов таблиц.

### 22.3.7 (МТМ 01007) Недопустимая конфигурация базы данных; дополнительные сведения см. в предыдущих записях

#### Причина

Возникла ошибка конфигурации базы данных.

## Действие

Более подробные сведения о предыдущей ошибке конфигурации см. в файле вывода или журнала.

### 22.3.8 (МТМ 01008) Произошло непредвиденное исключение при обновлении документа CR

## Причина

Произошло непредвиденное исключение при обновлении документа CR.

## Действие

Более подробные сведения об основной причине см. в файле журнала.

### 22.3.9 (МТМ 01009) Соединение шаблона {0}, заданное параметром {1}, не соответствует импортированному соединению манданта

## Причина

Для указанного соединения шаблона не импортировано соответствующее соединение манданта. Возможно, это связано с неправильно указанным соединением шаблона, невыполненным импортом объекта-соединения или неправильной конфигурацией параметра импорта соединения.

## Действие

Проверьте конфигурацию соединения шаблона в указанном параметре в сообщении об ошибке и убедитесь, что CUID соединения шаблона задан правильно. Убедитесь также, что параметр импорта `optionIncludeConnections` имеет значение `true` и что указанный объект-соединение шаблона задан в параметре `templateConnectionFolder`.



## 22.4 МТМ 02000 – МТМ 02002 Группы пользователей и разрешения

### 22.4.1 (МТМ 02000) У пользователя "<имя\_пользователя>" недостаточно разрешений для манданта "<имя\_манданта>"

#### Причина

Отсутствует или неправильно настроено сопоставление шаблона с мандантом для соединений прямой поставки SAP Crystal Reports 2011.

#### Действие

Откройте файл конфигурации (`tenant_template_def.properties`) и убедитесь, что каждый параметр `crystalreport.template<n>` имеет соответствующий параметр `crystalreport.tenantdb<n>`.

Для дальнейшей проработки проблемы обратитесь к файлу журнала трассировки (`multitenancymanager_trace.00000<n>.glf`).

### 22.4.2 (МТМ 02001) Недопустимая конфигурация базы данных; дополнительные сведения см. в предыдущих журналах ошибок

#### Причина

Обнаружена ошибка в параметрах конфигурации базы данных, связанных с соединением с данными CCIS.

#### Действие

Откройте файл конфигурации (`tenant_template_def.properties`) и убедитесь, что каждый параметр `crystalreport.template<n>` имеет соответствующий параметр `crystalreport.tenantdb<n>`.

Для дальнейшей проработки проблемы обратитесь к файлу журнала трассировки (`multitenancymanager_trace.00000<n>.glf`).

**22.4.3** (МТМ 02002) Принципы могут присоединяться только к группам пользователей, принадлежащим к тому же манданту. Связанные принципы относятся к разным мандантам: `{type1} '{name1}' (ид.={id1}, мандант={tenant 1 name(tenant 1 id)})` и `{type2} '{name2}' (ид.={id2}, мандант={tenant 2 name(tenant 2 id)})`

## Причина

Выполняется попытка добавления принципа к группе пользователей, которая относится к другому манданту.

## Действие

Просмотрите пользователей и группы в СМС

## Пример

```
Principals are only allowed to join user groups belonging to the same tenant.
Related principals are not in the same tenant: usergroup 'Administrators'
(id=33, tenant=shared(0)) and user 'George'(id=1234, tenant=TenantA(4567)).
```

## 22.5 Сообщения с предупреждениями в средстве МТМ

**22.5.1** (МТМ Tool 1) Для извлечения объектов типа "Категория" не указан путь к шаблону `templateCategoryFolder`

## Причина

Для параметра `optionIncludeCategories` в файле конфигурации свойств МТМ задано значение `true`, но не указан допустимый путь для `templateCategoryFolder`.

## Действие

Задайте для `optionIncludeCategories` значение `false` или укажите допустимый путь для `templateCategoryFolder`.

### 22.5.2 (MTM Tool 2) Подходящие общие объекты для вида `CCIS.DataConnection` или `CommonConnection` отсутствуют

## Причина

Для параметра `optionUseSharedConnections` в файле конфигурации свойств MTM задано значение, но отсутствует `sharedConnectionFolder` или в спецификации не указан допустимый объект соединения.

## Действие

Задайте для `optionUseSharedConnections` значение `"false"` или укажите допустимый путь для `sharedConnectionFolder`.

### 22.5.3 (MTM Tool 3) Обнаружены ошибки/предупреждения при проверке конфигурации для подключаемых модулей `CrystalReport`.

## Причина

Одна или несколько конфигураций для CR (имеющих в начале `"crystalreport."` в файле определения манданта) недопустимы.

## Действие

Для недопустимого параметра должна быть записана в журнал или отображена ошибка. Устраните ошибку с учетом комментариев, связанных с соответствующим параметром в файле определения манданта.

## 23 Сообщения об ошибках Query as a Web Service (QWS)

Такие сообщения об ошибках включают в себя следующий диапазон в категории QWS.

Диапазон	Категория
00001-00011	QWS
02718-02719	QWS

### 23.1 Не удается обнаружить файл справки:\n{0} (QWS 00001)

#### Причина

Файл справки установлен в каталог, отличный от стандартного.

#### Действие

Переустановите продукт QaaWS.

### 23.2 Имя сервера не соответствует имени сертификата (QWS 00002)

#### Причина

Ошибка связана с настройками HTTPS на сервере и действительностью сертификата.

#### Действие

Проверьте имя сервера и действительность сертификата.

## 23.3 Недостоверный источник сертификата HTTPS (QWS 00003)

### Причина

Ошибка связана с настройками HTTPS на сервере и действительностью сертификата.

### Действие

Проверьте имя сервера и действительность сертификата HTTPS.

## 23.4 Предоставленный URL веб-службы не был обновлен. Обратитесь к системному администратору или изучите документацию по запросу в виде веб-службы. (QWS 00004)

### Причина

Веб-служба QaaWS не была установлена на сервере.

### Действие

Убедитесь, что веб-служба QaaWS установлена на сервере.

## 23.5 Недопустимая спецификация запроса XML-содержимого (QWS 00005)

### Причина

Не удастся загрузить запрос, который сохранен на сервере CMS, так как сборки потребителя могут быть повреждены или несовместимы.

## Действие

Убедитесь, что файлы веб-службы DSWS или библиотеки \*.dll не повреждены и не имеют недопустимую версию. Если они повреждены, их необходимо переустановить.

## 23.6 Нераспознанный тип данных в объекте результатов: {0} (QWS 00006)

### Причина

Query as a Web Service поддерживает только следующие типы данных: время, строковые и все числовые типы.

## Действие

Проверьте источник данных, чтобы убедиться, что тип данных соответствует указанному выше списку.

## 23.7 Необходимо выполнить вход на сервер (QWS 00007)

### Причина

Пользователь пытается вызвать веб-службу, не выполнив вход в систему.

## Действие

Сначала необходимо выполнить вход на сервер, на котором размещается приложение Query as a Web Service.

**23.8** Прокси веб-службы подсистемы отчетов недоступен. Вызов веб-службы не выполнен. (QWS 00008)

### Причина

Попытка вызова службы Query as a Web Service при отсутствии подключения к серверу.

### Действие

Убедитесь в наличии подключения к сети, подождите немного и повторите попытку снова.

**23.9** Ошибка во время выбора подсказки (QWS 00009)

### Причина

Ошибка при вызове Query as a Web Service. Это могло произойти при извлечении списка значений (LOV) в подсказке. Возможные причины:

- Сервер отключен.
- Истекло время ожидания сервера.
- неполадки сетевого соединения.

### Действие

Убедитесь, что сервер работает и реагирует на команды, а параметры времени ожидания сервера являются адекватными.

**23.10** Ошибка во время выбора контекста (QWS 00010)

### Причина

Произошла ошибка при вызове Query as a Web Service, скорее всего, при извлечении контекста запроса из юниверса. Возможные причины:

- Сервер отключен.
- Истекло время ожидания сервера.
- неполадки сетевого соединения.

## Действие

Убедитесь, что сервер работает и реагирует на команды, а параметры времени ожидания сервера являются адекватными.

### 23.11 Невозможно загрузить список источников данных (QWS 00011)

## Причина

Приложению Query as a Web Service не удастся получить доступ к списку источников данных.

## Действие

Попробуйте закрыть приложение и перезапустить его.

### 23.12 Отсутствуют права на создание или изменение запроса. Обратитесь к администратору. (QWS 02718)

## Причина

Пользователь, пытающийся выполнить вход, не имеет полномочий для доступа к приложению Query as a Web Service.

## Действие

Обратитесь к администратору, чтобы тот предоставил необходимые полномочия с помощью консоли СМС.



## 24 Сообщения об ошибках веб-служб RESTful (RWS)

Сообщения об ошибках веб-служб RESTful включают следующие:

Диапазон	Категория
RWS 00002 – RWS 00010	веб-службы RESTful
RWS 000011 – RWS 000026	веб-службы RESTful
RWS 000031 – RWS 000051	веб-службы RESTful
RWS 00052 – RWS 00075	веб-службы RESTful
RWS 000076 – RWS 000079	веб-службы RESTful

### 24.1 RWS 00002 – RWS 00010

#### 24.1.1 Общая ошибка на сервере. (RWS 00002)

##### Причина

В веб-службе BIP RESTful произошла неизвестная ошибка.

##### Действие

Просмотрите подробные сведения в журналах сервера.

#### 24.1.2 Ошибка ввода в клиенте. (RWS 00003)

##### Причина

Произошла неизвестная ошибка, связанная со входными данными клиента, переданными веб-службе BIP RESTful.

## Действие

Обратитесь к документации по вызываемому ресурсу, чтобы убедиться, что использованные входные данные допустимы.

### 24.1.3 Запрещено (RWS 00004)

## Причина

Доступ к этому ресурсу не разрешен.

## Действие

Убедитесь, что у вас имеются соответствующие разрешения на доступ к ресурсу.

### 24.1.4 Не найдено (RWS 00005)

## Причина

Не удалось найти указанный ресурс. Ресурс не существует, или отсутствуют права на просмотр ресурса.

## Действие

Убедитесь, что используется правильный URL. Если осуществляется попытка просмотреть объект InfoObject, воспользуйтесь консолью Central Management Console (CMC), чтобы проверить наличие прав на просмотр этого объекта.

### 24.1.5 Невозможно создать службу. Подробные сведения см. в журналах сервера. (RWS 00006)

## Причина

Веб-службе BIP RESTful не удалось создать запрошенную службу.

## Действие

Проверьте свойство JavaDoc в Constructor.newInstance. Выполните перекрестную проверку этого исключения и исключений, выдаваемых Constructor.newInstance.

**24.1.6** Произошла неизвестная ошибка при вызове службы. Подробные сведения см. в журналах сервера. (RWS 00007)

## Причина

В веб-службе BIP RESTful произошла неизвестная ошибка во время вызова службы.

## Действие

Проверьте подробные сведения в журнале сервера веб-приложений, который содержит веб-службу BIP RESTful.

**24.1.7** Заголовок HTTP не содержит атрибут X-SAP-LogonToken. (RWS 00008)

## Причина

Для доступа к запрошенным ресурсам необходимо пройти аутентификацию.

## Действие

Передайте маркер X-SAP-LogonToken в заголовке запроса. Такой маркер можно создать с помощью ресурса входа в систему.

**24.1.8** Не найден ресурс: {0} (RWS 00009)

## Причина

Не удалось найти указанный ресурс. Ресурс не существует, или отсутствуют права на просмотр ресурса.

## Действие

Убедитесь, что используется правильный URL. Если осуществляется попытка просмотреть объект InfoObject, воспользуйтесь консолью Central Management Console (CMC), чтобы проверить наличие прав на просмотр этого объекта.

### 24.1.9 Не поддерживается ресурс для запрошенного объекта. (RWS 00010)

## Причина

Попытка доступа к неподдерживаемому ресурсу InfoObject. Например, такое исключение возникнет при попытке доступа к службе Crystal Reports для папки.

## Действие

Не вызывайте этот метод для неподдерживаемых объектов. Переходите только по допустимым ссылкам.

## 24.2 RWS 00011 – RWS 00026

### 24.2.1 Недопустимое время ожидания маркера сеанса: {0}. (RWS 000011)

## Причина

Не удалось создать маркер входа из-за неверного параметра в веб-службе BIP RESTful.

## Действие

Обратитесь к системному администратору, чтобы задать верное значение времени ожидания маркера сеанса для веб-службы BIP RESTful в Central Management Console (CMC).

## 24.2.2 Не найден инфо-объект с идентификатором {0}. (RWS 000012)

### Причина

Не удалось найти объект InfoObject. Если предполагается, что объект существует, проверьте разрешения на его просмотр.

### Действие

С помощью консоли Central Management Console (CMC) убедитесь, что объект InfoObject существует и у вас имеются права на его просмотр.

## 24.2.3 Повторяющийся объект (RWS 000013)

### Причина

Обнаружен повторяющийся объект

### Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

## 24.2.4 Отсутствует именованное отношение {0}. (RWS 000015)

### Причина

Не удалось найти отношение в объекте InfoObject.

### Действие

Убедитесь, что используется URL, сформированный веб-службой BIP RESTful при проходе по корневому объекту. Если URL действителен, проверьте наличие разрешений на просмотр отношения.

## 24.2.5 Сеанс работы сервера недоступен из bean службы PJS. (RWS 000016)

### Причина

Адаптивный сервер обработки не передал сеанс сервера веб-службе BIP RESTful.

### Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

## 24.2.6 Сбой при кодировании. (RWS 000017)

### Причина

Веб-служба BIP RESTful Web Service использует кодек для кодирования объектов в формате, который может прочесть пользователь (например, XML). К сожалению, при кодировании возникла ошибка.

### Действие

Просмотрите в журналах подробные сведения о параметре, который вызвал ошибку. Если определить проблему не удастся, обратитесь за помощью в службу поддержки SAP BusinessObjects.

## 24.2.7 {0} имеет значение NULL. (RWS 000018)

### Причина

Веб-служба BIP RESTful Web Service использует кодек для кодирования объектов в формате, который может прочесть пользователь (например, XML). К сожалению, во время выполнения кода ему не удалось воспользоваться ссылкой на значение.

## Действие

Просмотрите в журналах подробные сведения о параметре, который вызвал ошибку. Если определить проблему не удастся, обратитесь за помощью в службу поддержки SAP BusinessObjects.

### 24.2.8 Недопустимый аргумент: {0} (RWS 000019)

## Причина

Веб-служба BIP RESTful Web Service использует кодек для кодирования объектов в формате, который может прочесть пользователь (например, XML). К сожалению, во время выполнения был обнаружен недопустимый аргумент.

## Действие

Просмотрите в журналах подробные сведения о параметре, который вызвал ошибку. Если определить проблему не удастся, обратитесь за помощью в службу поддержки SAP BusinessObjects.

### 24.2.9 Не удастся выполнить сериализацию значения с типом {0}. (RWS 000020)

## Причина

Веб-служба BIP RESTful Web Service использует кодек для кодирования объектов в формате, который может прочесть пользователь (например, XML). Не удалось сериализовать значение.

## Действие

Просмотрите в журналах подробные сведения о параметре, который вызвал ошибку. Если определить проблему не удастся, обратитесь за помощью в службу поддержки SAP BusinessObjects.

## **24.2.10** Незавершенная строка. (RWS 000021)

### **Причина**

Веб-служба BIP RESTful Web Service использует кодек для кодирования объектов в формате, который может прочесть пользователь (например, XML). Обнаружена незавершенная строка.

### **Действие**

Просмотрите в журналах подробные сведения о параметре, который вызвал ошибку. Если определить проблему не удастся, обратитесь за помощью в службу поддержки SAP BusinessObjects.

## **24.2.11** Неправильно сформированная дата: {0}. (RWS 000022)

### **Причина**

Веб-службе BIP RESTful не удалось закодировать/декодировать переданные ей данные.

### **Действие**

Просмотрите в журналах подробные сведения о параметре, который вызвал ошибку. Если определить проблему не удастся, обратитесь за помощью в службу поддержки SAP BusinessObjects.

## **24.2.12** Неверно сформированное время: {0}. (RWS 000023)

### **Причина**

Веб-службе BIP RESTful не удалось закодировать/декодировать переданное ей значение времени.

### **Действие**

Просмотрите в журналах подробные сведения о параметре, который вызвал ошибку. Если определить проблему не удастся, обратитесь за помощью в службу поддержки SAP BusinessObjects.



## **24.2.13** Неверно сформированные дата и время: {0}. (RWS 000024)

### **Причина**

Веб-службе BIP RESTful не удалось закодировать/декодировать переданное ей значение даты и времени.

### **Действие**

Убедитесь, что значение даты и времени имеет формат, поддерживаемый стандартом ATOM (RFC 4287). Просмотрите в журналах подробные сведения о параметре, который вызвал эту ошибку. Если определить проблему не удастся, обратитесь за помощью в службу поддержки SAP BusinessObjects.

## **24.2.14** Невозможно выполнить десериализацию значения с типом {0}. (RWS 000025)

### **Причина**

Веб-служба BIP RESTful Web Service использует кодек для кодирования объектов в формате, который может прочесть пользователь (например, XML). К сожалению, произошла ошибка декодирования.

### **Действие**

Просмотрите в журналах подробные сведения о параметре, который вызвал ошибку. Если определить проблему не удастся, обратитесь за помощью в службу поддержки SAP BusinessObjects.

## **24.2.15** Не удастся получить имя атрибута. Имя имеет значение null или является пустым. (RWS 000026)

### **Причина**

Веб-служба BIP RESTful Web Service использует кодек для кодирования объектов в формате, который может прочесть пользователь (например, XML). Во время чтения/записи в формате, который может быть прочитан пользователем, произошла ошибка синтаксического анализатора.

## Действие

Просмотрите в журналах подробные сведения о параметре, который вызвал ошибку. Если определить проблему не удастся, обратитесь за помощью в службу поддержки SAP BusinessObjects.

## 24.3 RWS 00031 – RWS 00051

### 24.3.1 Ошибка модели. (RWS 000031)

#### Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

#### Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

### 24.3.2 Отсутствует функция установки значения. (RWS 000032)

#### Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

#### Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

### **24.3.3** Функция получения значения не должна иметь параметров: {0}. (RWS 000033)

#### **Причина**

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

#### **Действие**

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

### **24.3.4** Функция установки значения должна иметь ровно один параметр: {0}. (RWS 000034)

#### **Причина**

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

#### **Действие**

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

### **24.3.5** Тип функции установки значения {0} отличается от типа функции получения значения {1}. (RWS 000035)

#### **Причина**

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

## Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

### 24.3.6 источник: {0} + место назначения: {1}. (RWS 000036)

## Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

## Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

### 24.3.7 Равенство ссылок не реализовано. (RWS 000037)

## Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

## Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

**24.3.8** Такой способ использования в коллекциях на основе хэша не реализован.  
(RWS 000038)

### Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

### Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

**24.3.9** Класс {0} не является классом модели. (RWS 000039)

### Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

### Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

**24.3.10** Свойство "{0}" не может быть привязано к двум полям: {1} и {2}. (RWS 000040)

### Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

## Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

**24.3.11** Атрибут "{0}" не может быть привязан к двум методам `get` (или `set`): {1} и {2}. (RWS 000041)

## Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

## Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

**24.3.12** Модель содержит по меньшей мере 1 атрибут только для записи. имя: {0}, метод: {1}. (RWS 000042)

## Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

## Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

**24.3.13** Отсутствует доступный конструктор без параметров для класса {0}. (RWS 000043)

### Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

### Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

**24.3.14** Объект {0} имеет значение null для свойства композиции {1}. (RWS 000044)

### Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

### Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

**24.3.15** Не удалось подставить свойство "{0}" в поле {1} с типом {2}. (RWS 000045)

### Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

## Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

### 24.3.16 Имя свойства уже существует: {0} (RWS 000046)

## Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

## Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

### 24.3.17 GUID не должен содержать знак разделителя пути "/" (RWS 000047)

## Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

## Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

### 24.3.18 Отсутствует тип для класса {0} (RWS 000048)

## Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.



## Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

### 24.3.19 Пустой фильтр. (RWS 000049)

## Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

## Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

### 24.3.20 В фильтре не может использоваться "{0}" в сочетании с любыми другими строками фильтра. (RWS 000050)

## Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

## Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

### **24.3.21** Создан повторяющийся экземпляр {0}. (RWS 000051)

#### **Причина**

Веб-служба BIP RESTful содержит единичные объекты, управляющие ее повседневной работой. Неожиданно была обнаружена копия единичного объекта.

#### **Действие**

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

## **24.4 RWS 00052 – RWS 00075**

### **24.4.1** Невозможно обработать запрос; запрос не может быть обработан на сервере из-за искажения синтаксиса (RWS 00052)

#### **Причина**

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

#### **Действие**

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

### **24.4.2** У вас нет полномочий на выполнение этого запроса (RWS 00053)

#### **Причина**

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

## Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

### **24.4.3** Требуется платеж (RWS 00054)

## Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

## Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

### **24.4.4** Ошибка во время выполнения запроса; запрос не может быть обработан на сервере; запрос не должен повторяться (RWS 00055)

## Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

## Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

### **24.4.5** Ошибка во время выполнения запроса; сервер не может найти соответствие для запрошенного URI (RWS 00056)

#### **Причина**

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

#### **Действие**

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

### **24.4.6** Метод не разрешен; указанный в строке запроса метод не разрешен для ресурса, определенного в URI запроса (RWS 00057)

#### **Причина**

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

#### **Действие**

См. раздел 10,4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

### **24.4.7** Невозможно обработать запрос; ресурс, определенный в запросе, может только сгенерировать объекты ответа с признаками контента, но это не применимо согласно заголовкам принятия, отправленным в запросе (RWS 00058)

#### **Причина**

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

## Действие

См. раздел 10,4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

### **24.4.8** Требуется аутентификация прокси (RWS 00059)

## Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

## Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

### **24.4.9** Время ожидания запроса; запрос не отправлен в пределах времени ожидания сервера, повторите запрос (RWS 00060)

## Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

## Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

**24.4.10** Запрос не обработан; не удалось завершить запрос из-за конфликта с текущим статусом ресурса (RWS 00061)

### Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

### Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

**24.4.11** Запрос не обработан; запрошенный ресурс больше не доступен на сервере, адрес перенадресации не известен (RWS 00062)

### Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

### Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

**24.4.12** Запрос не обработан; в запросе нет заголовка Длина содержимого; добавьте допустимые данные в поле заголовка Длина содержимого, отражающее длину тела сообщения запроса, и повторите запрос (RWS 00063)

### Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

## Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

**24.4.13** Запрос не обработан; в запросе нет заголовка *Длина содержимого*; добавьте допустимые данные в поле заголовка *Длина содержимого*, отражающее длину тела сообщения запроса, и повторите запрос (RWS 00063)

## Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

## Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

**24.4.14** Сбой предварительного условия (RWS 00064)

## Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

## Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

## **24.4.15** Слишком большой экземпляр запроса (RWS 00065)

### **Причина**

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

### **Действие**

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

## **24.4.16** Слишком большой URI запроса (RWS 00066)

### **Причина**

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

### **Действие**

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

## **24.4.17** Неподдерживаемый тип носителя (RWS 00067)

### **Причина**

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

### **Действие**

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.



## **24.4.18** Запрашиваемый диапазон невозможен (RWS 00068)

### **Причина**

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

### **Действие**

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

## **24.4.19** Сбой запроса; сервер не может обработать запрос, указанный в поле заголовка запроса времени ожидания, или если сервер является прокси-сервером, выполнение запроса на сервере следующего перехода не гарантируется (RWS 00069)

### **Причина**

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

### **Действие**

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

## **24.4.20** Внутренняя ошибка сервера (RWS 00070)

### **Причина**

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

## Действие

См. раздел 10.5 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

**24.4.21** Запрос не обработан; функции для выполнения этого запроса не поддерживаются на сервере (RWS 00071)

## Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

## Действие

См. раздел 10.5 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

**24.4.22** Запрос не обработан; сервер, выступающий во время выполнения в качестве шлюза или прокси, получил недопустимые данные (RWS 00072)

## Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

## Действие

См. раздел 10.5 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

## **24.4.23** Недоступная служба (RWS 00073)

### **Причина**

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

### **Действие**

См. раздел 10.5 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

## **24.4.24** Время ожидания шлюза (RWS 00074)

### **Причина**

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

### **Действие**

См. раздел 10.5 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

## **24.4.25** Неподдерживаемая версия HTTP (RWS 00075)

### **Причина**

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

### **Действие**

См. раздел 10.5 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

## 24.5 RWS 00076 – RWS 00080

**24.5.1** Вход в систему недоступен, поскольку сеанс уже связан с этим запросом.  
(RWS 000076)

### Причина

Попытка входа в веб-службу BIP RESTful во время, когда с запросом уже связан сеанс.

### Действие

Не передавайте сеанс в веб-службу BIP RESTful при использовании ресурса "Logon".

**24.5.2** Выбранная схема аутентификации в настоящее время не поддерживается. (RWS 000077)

### Причина

Выбранная схема аутентификации не поддерживается веб-службой BI Platform RESTful.

### Действие

Либо передайте учетные данные с помощью механизма X-SAP-LogonToken, либо используйте аутентификацию HTTP BASIC (см. RFC 2617).

**24.5.3** Не удалось расшифровать учетные данные. (RWS 000078)

### Причина

Не удалось декодировать учетные данные, переданные в веб-службу BI Platform RESTful.

## Действие

Перед использованием учетных данных убедитесь, что они закодированы правильно. Если используется аутентификация HTTP BASIC, убедитесь, что учетные данные закодированы в формате, заданном стандартом RFC 2617.

### 24.5.4 Введите допустимые данные (RWS 000079)

## Причина

Убедитесь, что содержимое запроса имеет правильный формат и содержит все обязательные поля.

## Действие

Отправьте запрос повторно после проверки правильности форматирования содержимого запроса. Как правило, можно использовать GET для определения формата запроса. Для уточнения см. документацию.

### 24.5.5 Cannot bind unknown attribute {0} to method {1}. (RWS00080)

## Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

## Действие

Поскольку это сообщение об ошибке редко выводится в полностью установленной среде, оно может указывать на то, что установка содержит ошибки или повреждена. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

## 25 Сообщения об ошибках средства управления переводами (TMT)

Сообщения об ошибках средства переводов включают следующие диапазоны и категории.

- Сообщения об ошибках средства управления переводами (TMT)

### 25.1 Ошибки средства управления переводами (TMT)

Сообщения об ошибках средства управления переводами включают в себя следующие:

Диапазон	Категория
TMT10000 – TMT20100	Ошибки средства управления переводами

#### 25.1.1 Перевод для этого типа объектов невозможен (TMT10000)

##### Причина

Объекты этого типа не поддерживают перевод.

##### Действие

Включите свойство переводимости для этого типа объектов и разверните соответствующий подключаемый модуль сервера перевода.

#### 25.1.2 Подключаемый модуль перевода недоступен для типа "{0}" (TMT10010)

##### Причина

Не определен подключаемый модуль сервера перевода для объекта этого типа.

## Действие

Разверните подключаемый модуль сервера перевода для этого типа объектов.

**25.1.3** Невозможно загрузить подключаемый модуль перевода для типа "{0}"  
(TMT10020)

## Причина

Ошибка при загрузке компонентов подключаемого модуля.

## Действие

Выполните проверку и повторное развертывание подключаемого модуля сервера перевода для объектов этого типа.

**25.1.4** Вы не можете изменить тип "{0}"; этот объект доступен только для чтения  
(TMT10030)

## Причина

Объект доступен только для чтения. (например, пользовательские роли по умолчанию)

## Действие

Объекты, доступные только для чтения, не поддерживают перевод.

**25.1.5** Исключение I/O при доступе к URI CMS, документу менеджера переводов или во время извлечения переводов (TMT10040)

## Причина

Возникла непредвиденная ошибка.

## Действие

Повторите операцию.

### 25.1.6 У вас нет полномочий на перевод типа "{0}" (TMT10050)

## Причина

Отсутствует право на перевод данного объекта. Для выполнения этого действия необходимо право на обработку или перевод.

## Действие

Назначьте себе право на редактирование или перевод. В противном случае данный объект будет доступен вам только для чтения.

### 25.1.7 Нет полномочий на доступ к сеансу CMS (TMT 20050)

## Причина

У пользователя отсутствуют права на просмотр, перевод или редактирование документа.

## Действие

Проверьте права пользователя в СМС.

### 25.1.8 Нет полномочий на использование этого документа; вы не можете открыть его несмотря на то, что вы подключены к той же системе CMS, из которой он был импортирован (TMT 20070)

## Причина

Не удалось открыть документ, поскольку он был авторизован в другой системе CMS.



## **Действие**

Выполните вход в нужную систему CMS и повторите попытку.

## 26 Сообщения об ошибках юниверса

Сообщения об ошибках юниверса включают следующие диапазоны и категории:

- Сообщения об ошибках управления юниверса (UNM)
- Сообщения об ошибках юниверса (UNV)

### 26.1 Сообщения об ошибках управления юниверсами (UNM).

Подобные сообщения включают в себя следующее:

Диапазон	Категория
UNM0001 – UNM0016	Ошибки управления юниверсами

#### 26.1.1 Возможна несовместимость (UNM0001).

##### Причина

Юниверс может содержать следующее.

- Недопустимый синтаксис в SQL-определениях объекта, условия или объединения.
- Циклы
- Изолированные таблицы
- Неверная мощность множества или ее отсутствие

##### Действие

Выполните проверку целостности юниверса. Будет проверено, соответствует ли структура юниверса требованиям базы данных.

## 26.1.2 Неверный формат числа (UNM0002).

### Причина

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. Неверный формат числа.

### Действие

Заново введите число и подтвердите формулу.

## 26.1.3 Отсутствует кавычка ""..."" (UNM0003)

### Причина

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. В формуле отсутствует знак одинарной кавычки.

### Действие

Введите недостающую одинарную кавычку и заново подтвердите формулу.

## 26.1.4 Пропущены двойные кавычки ""..."" (UNM0004)

### Причина

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. В формуле отсутствует знак двойной кавычки.

### Действие

Введите недостающую двойную кавычку и заново подтвердите формулу.

## **26.1.5** Отсутствует закрывающая фигурная скобка {...} (UNM0005)

### **Причина**

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. В формуле отсутствует закрывающая фигурная скобка.

### **Действие**

Введите недостающую закрывающую фигурную скобку и заново подтвердите формулу.

## **26.1.6** Отсутствует открывающая скобка после имени функции (UNM0006)

### **Причина**

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. В формуле отсутствует открывающая скобка.

### **Действие**

Введите недостающую открывающую скобку и заново подтвердите формулу.

## **26.1.7** Отсутствует закрывающая круглая скобка (UNM0007)

### **Причина**

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. В формуле отсутствует закрывающая круглая скобка.

### **Действие**

Введите недостающую закрывающую круглую скобку и заново подтвердите формулу.

## **26.1.8** Отсутствуют параметры (UNM0008)

### **Причина**

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. В формуле отсутствует один или несколько параметров.

### **Действие**

Введите недостающие параметры и заново подтвердите формулу.

## **26.1.9** Неверное количество параметров (UNM0009)

### **Причина**

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. В формуле, возможно, отсутствуют один или несколько параметров, или их слишком много.

### **Действие**

Введите правильное количество параметров и заново подтвердите формулу.

## **26.1.10** Неверный символ (UNM0010).

### **Причина**

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. В один из операторов поля включен недопустимый символ.

### **Действие**

Проверьте и исправьте синтаксическую конструкцию. Затем повторно введите формулу.

## **26.1.11** Неверный отступ (UNM0011)

### **Причина**

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. Одно из выражений поля содержит недопустимый отступ.

### **Действие**

Проверьте и исправьте синтаксическую конструкцию. Затем повторно введите формулу.

## **26.1.12** Несовместимый операнд (UNM0012)

### **Причина**

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. Включен операнд, не совместимый с текущей функцией SQL.

### **Действие**

Проверьте и исправьте SQL. Затем повторно введите формулу.

## **26.1.13** Зацикливание в определении переменной (UNM0013)

### **Причина**

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. Включен цикл, который не может быть разрешен.

### **Действие**

Проверьте и исправьте синтаксическую конструкцию. Затем повторно введите формулу.

## **26.1.14** Тип результата несовместим с типом объекта пользователя (UNM0014).

### **Причина**

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. В определении пользовательского объекта имеются несоответствия.

### **Действие**

Проверьте и исправьте синтаксическую конструкцию. Затем повторно введите формулу.

## **26.1.15** Синтаксическая ошибка (UNM0015).

### **Причина**

Это сообщение об ошибке выдается, когда в именах объектов используются особые символы, в том числе: [ ] = & @ × \$ % , ; ! Ъ £ ~ § μ + " ( ) { } -

### **Действие**

Не используйте особых символов в именах объектов.

## **26.1.16** Не удастся создать два пользовательских объекта с одним именем. (UNM0016)

### **Причина**

Была произведена попытка создать пользовательский объект с именем, которое уже присвоено другому объекту.

### **Действие**

Выберите уникальное имя для пользовательского объекта. Затем повторно введите формулу.

## 26.2 Сообщения об ошибках юниверсов (UNV)

Сообщения об ошибках юниверсов включают в себя следующее:

Диапазон	Категория
UNV0017 – UNV0049	Ошибки юниверсов

### 26.2.1 Сервер не отвечает (UNV0017)

#### Причина

Это сообщение может отображаться при попытке получить доступ к базе данных путем выполнения следующих действий: проверки соединения с помощью отправки эхо-запроса, обновления структуры юниверса или обновления документа.

#### Действие

Проверьте сетевое соединение, отправив на сервер команду ping. Если сеть функционирует исправно, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория, воспользовавшись промежуточным программным обеспечением базы данных (например, JDBC or ODBC for SAP HANA).

### 26.2.2 Сервер не отвечает (UNV0018)

#### Причина

Ошибка может возникнуть при доступе к неподключенной базе данных (не запущен сервер или нет соединения), или у вас нет полномочий на выполнение инструкции SQL, либо ошибка возникает из-за некорректного синтаксиса.

#### Действие

Проверьте сетевое соединение, отправив на сервер команду ping. Если сеть функционирует исправно, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория, используя при этом промежуточное программное обеспечение (например, Net8 для Oracle).



### **26.2.3** Этот псевдоним используется для таблицы (UNV0031)

#### **Причина**

Имя, которое предполагается использовать как псевдоним, уже используется в качестве имени таблицы. Все имена в рамках юниверса должны быть уникальны.

#### **Действие**

Используйте другое имя для псевдонима и повторите попытку.

### **26.2.4** Связанная таблица не существует (UNV0032)

#### **Причина**

Не удастся найти связанную таблицу для таблицы, которую требуется использовать или создать.

#### **Действие**

Возможно наличие проблемы при импорте или открытии юниверса. Перезапустите средство создания юниверсов, импортируйте или откройте юниверс и повторите попытку.

### **26.2.5** Этот объект уже существует (UNV0035).

#### **Причина**

Создаваемый объект уже существует в классе. Объекты должны иметь уникальные имена в пределах одного класса.

#### **Действие**

Переименуйте существующий объект или дайте новому объекту другое имя. Если изменить имя существующего объекта, документы, его использующие, могут неправильно обновляться.

## 26.2.6 Не найдено стратегическое соединение (UNV0049)

### Причина

Это сообщение может выводиться, если во внешней стратегии определено соединение с базой данных.

### Действие

Соединение, указанное в разделе [CONNECTION] файла .stg, должно быть определено как персональное. Если соединение определено как защищенное, оно не будет работать.

#### 📘 Примечание

Дополнительные сведения о внешней стратегии см. в разделе 7.4.6 Руководства пользователя средства создания юниверсов.

## 27 Сообщения об ошибках Web Intelligence

Такие сообщения об ошибках включают в себя следующие диапазоны и категории.

- Сообщения об ошибках интерфейса Java для Web Intelligence (WIJ)
- Сообщения об ошибках HTML-интерфейса Web Intelligence (WIH)
- Сообщения об ошибках Web Intelligence Desktop (WIO)
- Сообщения об ошибках сервера Web Intelligence (WIS)
- Сообщения об ошибках Web Intelligence Report Engine (RWI)

### 27.1 Сообщения об ошибках Web Intelligence (WIJ)

Сообщения об ошибках интерфейса Java для Web Intelligence включают в себя следующие ошибки:

Диапазон	Категория
WIJ 10000 – WIJ 77778	Интерфейс Java для Web Intelligence

**27.1.1** Для создания формулы необходимо использовать редактор формул. (Ошибка: WIJ 10000)

#### Причина

Вы ввели формулу в ячейку при помощи панели "Свойства ячейки" вместо "Редактора формул".

#### Действие

Запустите "Редактор формул" и определите формулу в панели "Формула".

**27.1.2** Нельзя поместить этот компонент отчета относительно блока, ячейки или раздела, который размещен относительно этого компонента отчета. Выберите другой блок, ячейку или раздел в раскрывающемся списке либо снимите флажок "Относительно...". (WIJ 10500)

### Причина

Если два компонента отчета ссылаются друг на друга, образуется циклическое вложение.

### Действие

Удалите относительное позиционирование или выберите другой блок, ячейку или раздел для позиционирования.

**27.1.3** Произошла ошибка во время декодирования документа. Попробуйте открыть документ на панели запуска WI или обратитесь к администратору для получения дополнительных сведений. (WIJ 20000)

### Причина

Web Intelligence не удается декодировать и открыть документ на панели отчетов Java.

### Действие

Откройте документ в InfoView, щелкнув по его названию в списке на странице "Персональные документы InfoView" или "Корпоративные документы InfoView".

Если это не помогло, обратитесь к администратору.

**27.1.4** Возникла непредвиденная ошибка в процессе обновления и открытия документа.  
Источник данных был изменен или удален либо в подсказке в документе не  
выбрано значение. (WIJ 20001)

### Причина

Выбран параметр "Обновлять документ при открытии". Эта ошибка могла возникнуть по одной или нескольким причинам:

- Источник данных был изменен с момента создания документа.
- Источник данных был удален с момента создания документа.
- Одному или нескольким подсказкам не было присвоено значение.

### Действие

Обратитесь к администратору.

**27.1.5** Непредвиденная ошибка. Не удастся повторно установить соединение с сервером, закройте сеанс и запустите его повторно. (WIJ 20002)

### Причина

Сервер не функционирует, либо сеанс пользователя был прерван.

### Действие

Обратитесь к администратору.

**27.1.6** Невозможно получить первую страницу текущего отчета. Проверьте допустимость отчета. (ERR WIJ 20003).

### Причина

Не удастся отобразить отчет, поскольку он содержит ошибки структуры.

## Действие

Выполните одно из следующих действий:

- Просмотрите и проверьте структуру отчета при помощи функции "Просмотр структуры". Например, ошибки могут произойти при перекрытии блоков отчета или если в структуре таблицы содержатся ячейки, образующие несимметричный формат таблицы. Измените структуру отчета соответствующим образом.
- Свяжитесь с администратором, чтобы он исследовал отчет на предмет структурных ошибок.

**27.1.7** Текущий запрос содержит неразрешимые объекты. Запрос будет обновлен (WIJ 20004).

## Причина

В запросе существуют объекты, которые невозможно разрешить.

## Действие

Убедитесь, что связанные объекты не были удалены из источника данных.

**27.1.8** Текущий запрос возвратил поврежденные данные. Для получения дополнительных сведений обратитесь к администратору (WIJ 20005).

## Причина

Возвращаемые данные повреждены. Возможно, это связано с проблемами в источнике данных или сети.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**27.1.9** Невозможно установить соединение с сервером приложений. Для получения дополнительных сведений обратитесь к администратору (WIJ 20010).

### Причина

Возможно, сервер приложений не работает либо адрес отличается от ожидаемого.

### Действие

Обратитесь к администратору.

**27.1.10** Копируемый элемент отчета размером {0,number} МБ слишком велик для экспорта во внешнее приложение. Максимально допустимый размер равен {1,number} МБ. (Ошибка: WIJ 30004)

### Причина

Копируемый элемент отчета имеет слишком большой размер.

### Действие

Не предпринимайте попытку скопировать отчет.

**27.1.11** Ваш профиль пользователя не позволяет получить доступ к домену документа и сохранять корпоративные документы. Сохраните этот документ как персональный или свяжитесь с администратором (ERR WIJ 40000).

### Причина

Отсутствуют права на сохранение документа в корпоративном репозитории.

## Действие

Сохраните документ как личный документ или обратитесь к администратору для получения прав на сохранение документов в репозиторий.

**27.1.12** Документ содержит пустой запрос. Перед выполнением запроса убедитесь, что область объектов результата на закладке запроса содержит объекты (ERR WIJ 30000).

## Причина

Запрос не содержит объектов результата.

## Действие

Отредактируйте запрос и добавьте объекты результата.

**27.1.13** В этом документе содержится один или несколько пустых запросов. Перед выполнением запросов убедитесь в том, что панель "Объекты результатов" на вкладке каждого запроса содержит объекты. (ERR WIJ 30001)

## Причина

Запрос не содержит объектов результата.

## Действие

Добавьте в пустой запрос объекты результата.



**27.1.14** Недостаточно памяти. Уменьшите размер окна браузера или перезапустите панель отчетов. (WIJ 30003).

### Причина

Нехватка памяти. Возможно, размер окна обозревателя слишком большой.

### Действие

Выполните одно из следующих действий:

- Уменьшите размер окна браузера.
- Перезапустите интерфейс Java.

**27.1.15** Текущий профиль пользователя не позволяет сохранять персональные или корпоративные документы. Обратитесь к системному администратору за дополнительной информацией. (WIJ 40001)

### Причина

В соответствии с настройками вашего профиля пользователя, заданного администратором, сохранение персональных или корпоративных документов запрещено.

### Действие

Если вы считаете, что возможность сохранять персональные и корпоративные документы в InfoView вам нужна, свяжитесь с администратором, чтобы он изменил ваш профиль безопасности.

**27.1.16** Произошла непредвиденная ошибка. (WIJ 44444)

### Причина

Произошла непредвиденная ошибка.

## Действие

Обратитесь к администратору с описанием действий, выполненных перед возникновением ошибки.

**27.1.17** Используется недостаточно современная версия Web Intelligence Rich Client для соединения с этой системой (ERR WIJ 50003). Выполните обновление Web Intelligence Rich Client, щелкнув [здесь]({0}).

## Причина

Версии Web Intelligence Rich Client недостаточно для соединения с репозиторием.

## Действие

Обновите версию Web Intelligence Rich Client по следующей ссылке.

**27.1.18** В информации, переданной на сервер, содержится один или несколько недопустимых символов. Отмените последние изменения документа с помощью кнопки "Отменить" и повторите попытку. (Ошибка: WIJ 55555)

## Причина

Обнаружена ошибка в XML-коде, отправленном на сервер приложением.

## Действие

Нажмите кнопку [Отменить](#), чтобы удалить изменения в документе, которые привели к ошибке, затем повторно запустите запрос или обновите документ.

**27.1.19** Время сеанса истекло. Документ {имя\_документа}.wid был автоматически сохранен в папке Favorites\~WebIntelligence. Чтобы его извлечь, нажмите кнопку "Восстановить". (WIJ 60001)

## Причина

В связи с истечением времени ожидания сервера текущий документ был автоматически сохранен в папке Favorites\~WebIntelligence.

## Действие

Чтобы извлечь автоматически сохраненный документ, нажмите кнопку [Восстановить](#).

Если документ автоматически восстановить не удастся, вручную извлеките его из папки. Имя автоматически сохраняемого документа образуется путем присоединения к имени исходного файла подстрок в его начале и конце.

Как можно быстрее извлеките документ из папки автосохранения. Эта папка не является местом постоянного хранения автоматически сохраняемых документов.

**27.1.20** Время сеанса истекло, однако не удалось автоматически сохранить документ, поскольку не назначены следующие права безопасности (WIJ 60002): {список\_прав}

## Причина

Не удалось сохранить документ из-за отсутствия некоторых или всех из перечисленных ниже прав безопасности:

- Редактировать объект
- Удалить объект
- Добавить объект

## Действие

Обратитесь к администратору по вопросу предоставления соответствующих прав безопасности.

**27.1.21** Невозможно получить документ в связи с неполадками на сервере (WIJ 77777) .

### Причина

Не удастся получить документ, так как сервер недоступен.

### Действие

Обратитесь к администратору.

**27.1.22** Время сеанса истекло. Закройте интерфейс Java и повторно выполните вход. (WIJ 77778)

### Причина

Вы зарегистрированы в стартовой панели BI в течение максимально допустимого системой времени, не используя при этом интерфейс Java.

### Действие

Выйдите, а затем снова зайдите в стартовую панель BI, чтобы продолжить работу с интерфейсом Java (все несохраненные изменения будут удалены по истечении времени ожидания).

Чтобы увеличить допустимый лимит времени нахождения в стартовой панели BI, попросите администратора увеличить параметр времени ожидания сеанса.

**27.1.23** Система Central Management System не работает. Для получения дополнительных сведений обратитесь к администратору. (WIJ 77779)

### Причина

Система CMS не работает.

## Действие

Обратитесь к администратору.

**27.1.24** Ваш профиль пользователя не позволяет редактировать и создавать документы на основе Free-hand SQL. Чтобы получить соответствующие права, обратитесь к администратору BI. (W1J 77780)

## Причина

Присвоенные вам права для Web Intelligence не позволяют редактировать скрипты запроса SQL/MDX в Web Intelligence, что необходимо для создания документов на основе Free-hand SQL.

## Действие

При необходимости создавать документы Web Intelligence на основе выражения Free-hand SQL обратитесь к администратору BI за правом на редактирование скриптов запросов SQL/MDX в Web Intelligence.

## 27.2 Сообщения об ошибках Web Intelligence Desktop (WIO)

Сообщения об ошибках Web Intelligence Desktop (Rich Client) включают следующее:

Диапазон	Категория
WIO 00001 – WIS 30284	Web Intelligence Desktop

**27.2.1** Web Intelligence Desktop не удается войти в систему. (WIO 00001)

## Причина

Возможно, переполнен кэш обозревателя. При определенных обстоятельствах это может помешать Web Intelligence Desktop войти в систему.

## Действие

Если кэш обозревателя заполнен, очистите его. Если Web Intelligence Desktop по-прежнему не удается войти в систему, обратитесь к администратору.

### 27.2.2 Не удается открыть гиперссылку (WIO 00002).

## Причина

- Неправильно создан адрес URL в гиперссылке.
- Гиперссылка ссылается на документ в консоли Central Management Console (CMC). Документы в консоли CMC не всегда доступны из клиента Web Intelligence Rich Client по двум причинам:
  - В гиперссылке не указано имя сервера, на котором хранится документ, поскольку не установлен параметр *Использовать полный путь в URL-адресе для построения гиперссылок к документам*. Неполные URL-адреса непригодны для использования вне стартовой панели BI.
  - В гиперссылке создается полный URL-адрес, но указанный в нем сервер недоступен с компьютера, работающего под управлением полного клиента Web Intelligence.

## Действие

Исправьте гиперссылку или обратитесь за помощью к ИТ-администратору.

### 27.2.3 Недостаточно памяти. (WIS 30280) (WIO 30280)

## Причина

Системе не хватает памяти.

## Действие

Закройте открытые документы, чтобы высвободить память.

**27.2.4** Не удается продолжить в связи с нехваткой памяти. Закройте документы, чтобы освободить память. (WIO 30284)

### Причина

Системе не хватает памяти.

### Действие

Закройте открытые документы, чтобы высвободить память.

## 27.3 Ошибки сервера Web Intelligence (WIS)

Ошибки сервера Web Intelligence включают в себя следующее:

Диапазон	Категория
WIS 30000 – WIS 40000	Сервер Web Intelligence

**27.3.1** Документ содержит пустой запрос. (WIS 30000)

### Причина

Для этого документа данные не заданы.

### Действие

Добавьте в запрос объекты результата.

**27.3.2** В документе присутствует, по крайней мере, один пустой запрос. (WIS 30001)

### **Причина**

В этом документе содержится, по крайней мере, один пустой запрос.

### **Действие**

Добавьте в запрос объекты результата.

**27.3.3** Профиль безопасности не включает полномочий на изменение запроса. (WIS 30251)

### **Причина**

Отсутствуют права на редактирование запросов.

### **Действие**

Обратитесь к администратору, чтобы получить возможность редактировать запросы в документах.

**27.3.4** Профиль безопасности не включает полномочий на изменение этого документа. (WIS 30252)

### **Причина**

Отсутствуют права на редактирование документов.

### **Действие**

Обратитесь к администратору, чтобы получить возможность редактировать документы.



### **27.3.5** Профиль защиты не включает полномочий на обновление документа. (WIS 30253)

#### **Причина**

Отсутствуют права на обновление документов.

#### **Действие**

Обратитесь к администратору, чтобы получить возможность обновлять документы.

### **27.3.6** Ваш профиль безопасности не позволяет обновлять списки значений. (WIS 30254)

#### **Причина**

Отсутствуют разрешения на обновление списков значений.

#### **Действие**

Обратитесь к администратору, чтобы получить возможность обновлять списки значений в документах.

### **27.3.7** Ваш профиль безопасности не позволяет использовать списки значений. (WIS 30255)

#### **Причина**

Отсутствуют разрешения на использование списков значений.

#### **Действие**

Обратитесь к администратору, чтобы получить возможность использовать списки значений в документах.

**27.3.8** Ваш профиль безопасности не позволяет просматривать скрипт ,  
сгенерированный запросом. (WIS 30256)

### **Причина**

Отсутствуют разрешения на просмотр скрипта, сгенерированного запросом.

### **Действие**

Обратитесь к администратору, чтобы получить возможность просматривать скрипты в запросах.

**27.3.9** Ваш профиль безопасности не позволяет использовать язык формул. (WIS  
30257)

### **Причина**

Отсутствуют разрешения на использование языка формул или создание переменных.

### **Действие**

Обратитесь к администратору, чтобы получить возможность использовать язык формул и создавать переменные в документах.

**27.3.10** Ваш профиль безопасности не позволяет осуществлять детальный анализ.  
(WIS 30258)

### **Причина**

Отсутствуют разрешения на выполнение детального анализа.

### **Действие**

Обратитесь к администратору, чтобы получить возможность детально анализировать отчеты.

**27.3.11** Ваш профиль безопасности не позволяет расширять область анализа. (WIS 30259)

### Причина

Предпринята попытка сквозного перехода по иерархии вне определенной области анализа. Отсутствуют разрешения на расширение области анализа.

### Действие

Обратитесь к администратору.

**27.3.12** Внутренняя ошибка при вызове API {имя\_api}. (WIS 30270)

### Причина

Сведения о документе или источнике данных недоступны или неверны.

### Действие

Администратор может выявить проблему, приводящую к ошибке, отслеживая данные и проверяя трассировку, связанную с конкретным API-интерфейсом.

**27.3.13** Размер документа слишком большой для обработки сервером. (WIS 30271)

### Причина

При просмотре документа в формате Portable Document Format (PDF) или Microsoft Excel сервер генерирует двоичную последовательность, которая затем интерпретируется используемым веб-браузером. Эта ошибка возникает в том случае, если размер двоичной последовательности больше максимального размера, установленного администратором сервера.

### Действие

Обратитесь к администратору, чтобы увеличить максимально допустимый размер.

## **27.3.14** Размер документа слишком большой для обработки сервером. (WIS 30272)

### **Причина**

При просмотре документа в формате HTML сервер генерирует последовательность символов, которая затем интерпретируется используемым веб-браузером. Эта ошибка возникает в том случае, если размер знаковой последовательности больше максимального размера, установленного администратором сервера.

### **Действие**

Обратитесь к администратору, чтобы увеличить максимальный размер документа.

## **27.3.15** Не удалось создать запрос или отчет. (WIS 30351)

### **Причина**

Не удается завершить один или более этапов, требуемых для определения запроса и генерирования отчета. Это происходит по одной из нижеследующих причин:

- документ не инициализирован
- неверный источник данных
- запрос не определен
- контекст запроса не определен на уровне юниверса
- значение для указанных подсказок не определены на уровне юниверса

### **Действие**

Обратитесь к администратору, чтобы проверить соединение с источником данных, а также то, что юниверс не содержит неопределенных контекстов и значений подсказок.

## **27.3.16** Запрос с таким именем уже существует. (WIS 30371)

### **Причина**

Это имя уже присвоено другому запросу в этом документе.

## Действие

Введите другое имя для этого запроса.

**27.3.17** Переполнение памяти сервера Web Intelligence. Выйдите из системы и повторите попытку входа позже. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (Ошибка: ERR\_WIS\_30280) (WIS 30280)

## Причина

Память сервера заполнена.

## Действие

Повторите позже. Если неполадку не удастся устранить, обратитесь к администратору.

**27.3.18** Сервер Web Intelligence занят. Сохраните все изменения в очереди и повторите попытку позже. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (Ошибка: ERR\_WIS\_30284) (WIS 30284)

## Причина

Сервер занят.

## Действие

Сохраните изменения и повторите попытку позже. Если неполадку не удастся устранить, обратитесь к администратору.

**27.3.19** На сервере Web Intelligence заканчивается память, документ был закрыт. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (Ошибка: ERR\_WIS\_30285) (WIS 30285)

### Причина

Память сервера заполнена.

### Действие

Повторите позже. Если неполадку не удастся устранить, обратитесь к администратору.

**27.3.20 Этот документ перенесен. Рекомендуется сохранить документ, чтобы повысить его производительность при следующем открытии. (WIS 30374)**

### Причина

Этот документ происходит из более старой версии Web Intelligence, требующей преобразования документа.

### Действие

Сохраните документ, чтобы сохранить преобразование.

### **27.3.21 Этот документ содержит геокалифицированные данные из предыдущей версии Web Intelligence. Настоятельно рекомендуется проверить геокалификацию этих данных, чтобы устранить возможные несоответствия и избежать потери информации на геокартах (WIS 30375).**

#### **Причина**

Географическая база данных Web Intelligence обновлена, и некоторые идентификаторы местоположений могли измениться.

#### **Действие**

Выполните геокалификацию по имени еще раз, чтобы обновить все местоположения.

### **27.3.22 Невозможно редактировать этот документ, так как при его создании функция "Разрешать другим пользователям редактировать все запросы" была отключена. (WIS 30381)**

#### **Причина**

Создатель документа не активировал свойство запроса "Разрешать другим пользователям редактировать этот запрос".

#### **Действие**

Выполните одно из следующих действий:

- Обратитесь к автору документа, чтобы включить данный параметр, а затем повторно сохраните документ.
- Сохраните копию документа в качестве личной, затем редактируйте запрос в копии этого документа.

### **27.3.23**    Внутренняя ошибка была сгенерирована WIQT. (WIS 30551)

#### **Причина**

Непредвиденная ошибка WIQT.

#### **Действие**

Обратитесь к администратору.

### **27.3.24**    Время ожидания сеанса WIQT истекло. Выполните выход из стартовой панели BI и повторный вход в нее. (WIS 30553)

#### **Причина**

Вы зарегистрированы в стартовой панели BI в течение максимально допустимого системой времени, не используя при этом приложение Web Intelligence.

#### **Действие**

Выйдите, а затем снова зайдите в стартовую панель BI (все несохраненные изменения будут удалены по истечении времени ожидания).

Чтобы увеличить допустимый лимит времени нахождения в стартовой панели BI, попросите администратора увеличить параметр времени ожидания сеанса.

### **27.3.25**    Нет доступных серверов WIQT. Достигнуто максимальное число одновременно работающих пользователей, выполнивших вход в систему. (WIS 30554)

#### **Причина**

Достигнуто максимальное число выполнивших вход в систему пользователей.



## Действие

Повторите попытку позже или попросите администратора увеличить максимально допустимое число одновременно работающих пользователей.

**27.3.26** Ваш профиль безопасности не позволяет сохранять документы как корпоративные или отправлять их с помощью стартовой панели BI. (WIS 30555)

## Причина

Ваш профиль безопасности не позволяет сохранять документы как корпоративные или персональные, а также планировать документы.

## Действие

Обратитесь к администратору, чтобы получить возможность выполнять следующее:

- Сохранять корпоративные документы
- Отправлять документы пользователям в собственных группах
- Отправлять документы пользователям в других группах

**27.3.27** Корпоративный документ с таким именем уже существует. Ваш профиль безопасности не позволяет удалять корпоративные документы, созданные другими пользователями. (WIS 30556)

## Причина

Ваш профиль безопасности не позволяет перезаписывать существующие корпоративные документы.

## Действие

Обратитесь к администратору, чтобы получить возможность удалять корпоративные документы, созданные другими пользователями.

**27.3.28** В репозитории отсутствует документ с таким именем. Укажите другое имя документа. (WIS 30557)

### Причина

Документ с таким именем отсутствует в репозитории по одной из следующих причин:

- Вы неверно ввели имя документа
- Документ с таким именем был удален из репозитория

### Действие

Проверьте правильность ввода имени документа.

#### 📘 Примечание

Невозможно извлечь удаленные документы.

**27.3.29** Не удастся выполнить планируемое действие с данным документом. (WIS 30650)

### Причина

Серверу не удалось завершить данную задачу в связи с нехваткой ресурсов или проблем с доступом.

### Действие

Выполните одно из следующих действий:

- Закройте сеанс, выйдите из стартовой панели BI и повторно войдите в нее.
- Обратитесь к администратору для проверки вашей учетной записи на предмет наличия доступа к корпоративному репозиторию.

**27.3.30** Серверу не удалось загрузить документ XML. (WIS 30751)

### Причина

При переносе документа Business Objects в Web Intelligence версии 6.x, создается файл XML, который можно открыть на сервере отчетов Web Intelligence. (Соответствующий модуль в консоли

администрирования называется WIReportServer.) В этом случае при переносе документа в Web Intelligence 6.x возникла непредвиденная ошибка на сервере отчетов Web Intelligence.

## Действие

Администратор может выявить проблему, приводящую к ошибке, путем отслеживания данных и проверки трассировки, связанной с WIReportServer. Свяжитесь с администратором и предоставьте ему эту информацию.

**27.3.31** Невозможно открыть файл XML для данного документа. Обратитесь к администратору. (WIS 30752)

## Причина

При переносе документа Desktop Intelligence в Web Intelligence 6.x создается XML-файл, который можно будет открыть на сервере. Эта ошибка возникает, когда серверу не удастся открыть XML-файл. Таким образом, процесс миграции завершить невозможно. Есть две распространенные причины отказа:

- Файл XML только для чтения.
- Неверный путь к файлу XML.

## Действие

Свяжитесь с администратором и предоставьте ему эту информацию.

**27.3.32** Ваш профиль пользователя не позволяет получить доступ к домену документа и сохранять корпоративные документы. Сохраните этот документ как персональный или свяжитесь с администратором. (WIS 40000)

## Причина

Ваш профиль пользователя не позволяет сохранять документы в домен корпоративных документов в репозитории.

## Действие

Выполните одно из следующих действий:

- Сохраните этот документ как персональный документ.
- Обратитесь к администратору, чтобы получить доступ к домену корпоративных документов.

## 27.4 Сообщения об ошибках HTML-интерфейса Web Intelligence Desktop (WIH)

Сообщения об ошибках HTML-интерфейса Web Intelligence Desktop включают следующее:

Диапазон	Категория
WIH 00000 – WIH 00020	HTML-интерфейс Web Intelligence Desktop

### 27.4.1 Недопустимый сеанс. Закройте браузер и повторно выполните вход. (WIH 00013)

#### Причина

Сообщение об ошибке возникает, когда в стартовой панели BI открыто более одного документа, при попытке работать с документом, период неактивности которого превысил время истечения длительности сеанса.

#### Действие

Выйдите из стартовой панели BI и закройте браузер, а затем снова выполните вход в стартовую панель BI.

### 27.4.2 Не удалось сохранить документ. (WIH 00014)

#### Причина

Не удалось сохранить документ в репозитории. Эта ошибка могла произойти по нескольким причинам. Например: у вас может быть недостаточно прав для доступа к папке, куда вы хотите сохранить документ.

## Действие

Обратитесь к администратору для уточнения причины, по которой не удастся сохранить документ.

**27.4.3** Время сеанса истекло. Документ {имя\_документа}.wid был автоматически сохранен в папке Favorites\~WebIntelligence. Чтобы его извлечь, нажмите кнопку "Восстановить". (WIN 00015)

## Причина

В связи с истечением времени ожидания сервера текущий документ был автоматически сохранен в папку Favorites\~WebIntelligence.

## Действие

Чтобы извлечь автоматически сохраненный документ, нажмите кнопку [Восстановить](#).

Если документ автоматически восстановить не удастся, вручную извлеките его из папки. Имя автоматически сохраняемого документа образуется путем присоединения к имени исходного файла подстрок в его начале и конце.

Как можно быстрее извлеките документ из папки автосохранения. Эта папка не является местом постоянного хранения автоматически сохраняемых документов.

**27.4.4** Время сеанса истекло, однако не удалось автоматически сохранить документ, поскольку не назначены следующие права безопасности (WIN 00016): {список\_прав}

## Причина

Не удалось сохранить документ из-за отсутствия некоторых или всех из перечисленных ниже прав безопасности:

- Редактировать объект
- Удалить объект
- Добавить объект

## Действие

Обратитесь к администратору по вопросу предоставления соответствующих прав безопасности.

**27.4.5** Возникла непредвиденная ошибка. Информацию об ошибке см. в статье 2054722 базы знаний SAP на портале SAP Support Portal. (WIN 44444)

## Причина

Произошла ошибка на сервере без возможности выявить основную причину ошибки.

## Действие

Закройте документ и снова его откройте.

Если это не помогло решить проблему, обратитесь к администратору BI.

Администраторам BI, желающим получить больше информации об ошибке, рекомендуется обратиться к статье 2054722 базы знаний SAP на портале SAP Support Portal.

## 27.5 Сообщения об ошибках ReportEngine Web Intelligence (RWI)

Сообщения об ошибках ReportEngine Web Intelligence содержат следующее:

Диапазон	Категория
RWI 00000 – RWI 00850	ReportEngine Web Intelligence

### 27.5.1 RWI 00000 – RWI 00314

**27.5.1.1** Для подсказки в запросе необходим ввод данных пользователем. (RWI 00000)

## Причина

Серверу требуются значения подсказок, чтобы выполнить запрос.

## Действие

Введите значения для всех обязательных подсказок.

**27.5.1.2** Для выбора контекста юниверса для запроса необходим ввод данных пользователем. (RWI 00001)

## Причина

Серверу требуются контексты для выполнения запроса.

## Действие

Предоставьте контексты.

**27.5.1.3** Аргумент должен быть определен. (RWI 00010)

## Причина

Указанный аргумент имеет неопределенное значение.

## Действие

Введите значение для аргумента.

**27.5.1.4** Недопустимое значение: {0}. (RWI 00011)

## Причина

Указанное значение аргумента является недопустимым.

## Действие

Введите допустимое значение для аргумента.

### **27.5.1.5** Аргумент за пределами диапазона. (RWI 00012)

## Причина

Указанное значение аргумента лежит вне разрешенного диапазона.

## Действие

Укажите значение, лежащее в разрешенном диапазоне.

### **27.5.1.6** Невозможно получить запрошенные части отчета. Недопустимые ссылки на части отчета или отсутствуют соответствующие данные. (RWI 00013)

## Причина

Одна или несколько ссылок на части отчетов являются недопустимыми, или соответствующие данные недоступны.

## Действие

Убедитесь в использовании допустимых ссылок на части отчетов. Затем убедитесь, что запрошенные данные доступны после обновления поставщиков данных документа.

### **27.5.1.7** Невозможно одновременно извлечь более одной части отчета в выходном формате DHTML. (RWI 00014)

## Причина

Не удастся извлечь несколько частей отчета одновременно, при использовании формата выходных данных DHTML.



## Действие

Введите ссылку на одну часть отчета.

**27.5.1.8** Невозможно отключить режим поиска для делегированного поиска. (RWI 00015)

## Причина

Не допускается отключение режима поиска в списке значений, определенного в качестве "делегированного" поиска.

## Действие

Пред отключением режима поиска проверьте, чтобы список значений был определен в качестве "делегированного" поиска.

**27.5.1.9** Один из переданных экземпляров `OutputCacheEntry` является недопустимым и не поддерживается сервером Web Intelligence. (RWI 00016)

## Причина

В процессе предварительной загрузки кэша выходных данных сервера обнаружено, что один или несколько указанных форматов выходных данных являются недопустимыми или не поддерживаются.

## Действие

Убедитесь, что запрошенные форматы выходных данных являются допустимыми и поддерживаются.

**27.5.1.10** Не удалось считать {0} байт из указанного потока. (RWI 00017)

## Причина

После пересылки ресурса в документ невозможно прочесть предоставленные данные.

## Действие

Убедитесь, что указанные параметры верны и не противоречат друг другу.

**27.5.1.11** Сервер Web Intelligence возвратил недопустимый выходной XML. Обратитесь к администратору. (RWI 00200)

## Причина

Сервер возвращает недопустимую или неправильную структуру выходного XML.

## Действие

Обратитесь в службу технической поддержки.

**27.5.1.12** Не удастся получить номер страницы. (RWI 00223)

## Причина

Не удастся извлечь запрашиваемую страницу из-за недопустимого номера страницы.

## Действие

Убедитесь, что номер запрашиваемой страницы является допустимым.

**27.5.1.13** Не удастся инициализировать сервер Report Engine. (RWI 00226)

## Причина

Не удастся установить связь с сервером. Это может происходить при открытии или создании документа.

## Действие

Убедитесь, что сервер установлен. правильно. Также проверьте, чтобы сервер был запущен и включен.

**27.5.1.14** Сеанс web Intelligence больше не действителен – истекло время ожидания.  
(RWI 00235)

## Причина

Сеанс сервера, выделенный для определенного документа, был закрыт явным образом или по истечении времени ожидания.

## Действие

Убедитесь, что данный документ не был закрыт явным образом. В качестве альтернативы увеличьте показатель значения **<время ожидания сеанса сервера>**.

Чтобы изменить значение показателя времени ожидания сеанса сервера,

1. Выполните вход в консоль СМС платформы Business Intelligence.
2. Выберите "Серверы".
3. Разверните "Категории серверов" и выберите веб-службы Web Intelligence.
4. Под именем сервера дважды щелкните WebIntelligenceProcessingServer. Откроется окно "Свойства".
5. В окне "Свойства", в области основной службы Web Intelligence введите значение времени простоя при соединении.

**27.5.1.15** Не удалось установить соединение с сервером web Intelligence.  
Обратитесь к администратору. (RWI 00236)

## Причина

В процессе установки связи с сервером произошла ошибка.

## Действие

Обратитесь к администратору, чтобы убедиться, что сервер включен и работоспособен. Также проверьте наличие неполадок в сети передачи данных.

**27.5.1.16** Не удалось выполнить запись выходного потока. Обратитесь к администратору. (RWI 00237)

### Причина

В ходе записи данных в ответ на запрос просмотра произошла ошибка ввода-вывода.

### Действие

Обратитесь к администратору, чтобы убедиться, что указан допустимый параметр места назначения.

**27.5.1.17** Сбой соединения. Достигнуто максимальное количество одновременных соединений сервера. (RWI 00239)

### Причина

Достигнуто максимально количество соединений с сервером.

### Действие

Повысьте показатель значения параметра сервера **<максимальное количество соединений>** или добавьте еще один экземпляр сервера.

Чтобы изменить значение максимального количества соединений,

1. Выполните вход в консоль СМС платформы Business Intelligence.
2. Выберите "Серверы".
3. Разверните "Категории серверов" и выберите Web Intelligence.
4. Под именем сервера дважды щелкните WebIntelligenceProcessingServer. Откроется окно "Свойства".
5. В окне "Свойства", в области основной службы Web Intelligence введите значение для максимального количества соединений.

**27.5.1.18** Данная версия сервера несовместима с этой версией клиента. Обратитесь к администратору. (RWI 00240)

### Причина

Сервер не поддерживает данную версию SDK.

### Действие

Обратитесь к администратору, чтобы убедиться в совместимости версии сервера с версией клиента.

**27.5.1.19** Не удастся найти преобразователь XML. (RWI 00301)

### Причина

Не удастся создать экземпляр преобразователя XSLT, используемого для преобразования XML в HTML.

### Действие

Повторите позже.

**27.5.1.20** Не удастся создать транслет. (RWI 00309)

### Причина

Не удастся составить таблицу стилей XSLT, которая используется для преобразования XML в HTML.

### Действие

Повторите позже.

### **27.5.1.21** Не удается получить выходной файл для документа. (RWI 00314)

#### **Причина**

В процессе сериализации состояния документа возникла ошибка. Это могло произойти из-за недостаточного объема памяти или из-за ошибки ввода-вывода.

#### **Действие**

Убедитесь в наличии достаточного объема памяти. Также проверьте настройку `<webi.properties>`.

## **27.5.2 RWI 00315 – RWI 00605**

### **27.5.2.1** Невозможно извлечь идентификатор программы синтаксического разбора XML. (RWI 00316)

#### **Причина**

В процессе преобразования XSLT произошла ошибка. Это может быть связано с запросом выходных данных в формате XML с помощью таблицы стилей, предоставленной клиентом.

#### **Действие**

Убедитесь, что указанная таблица стилей XSLT является правильной.

### **27.5.2.2** Невозможно преобразовать XML в HTML. (RWI 00317)

#### **Причина**

В ходе преобразования XSLT произошла ошибка на этапе записи выходных данных в HTML.

#### **Действие**

Повторите позже.

### 27.5.2.3 В рабочей среде Java не поддерживается кодировка UTF-8. (RWI 00321)

#### Причина

JRE не поддерживает кодировку UTF-8.

#### Действие

Переключитесь на JRE, которое поддерживает кодировку UTF-8.

### 27.5.2.4 Ошибка при извлечении документа из лексемы хранения. (RWI 00322)

#### Причина

В процессе десериализации состояния документа произошла ошибка. Это могло произойти из-за недостаточного объема памяти или из-за ошибки ввода-вывода.

#### Действие

Убедитесь в наличии достаточного объема памяти. Также проверьте настройку `<webi.properties>`.

### 27.5.2.5 Невозможно извлечь документ с переданной устаревшей лексемой. (RWI 00323)

#### Причина

В процессе десериализации состояния документа произошла ошибка. Это могло быть вызвано маркером хранилища, определяющего состояние документа, который больше недоступен в стеке маркеров хранилища.

#### Действие

В файле `<webi.properties>` увеличьте значение `<размера стека маркеров хранилища>`. Также перед использованием маркера убедитесь, что он является допустимым.

### **27.5.2.6** Невозможно извлечь документ с неправильной переданной лексемой. (RWI 00324)

#### **Причина**

В процессе десериализации состояния документа произошла ошибка. Это могло произойти из-за недопустимого маркера хранилища.

#### **Действие**

Укажите допустимый маркер хранилища.

### **27.5.2.7** Слишком много операндов для текущего оператора. (RWI 00501)

#### **Причина**

В условии или фильтре присутствует слишком большое количество операндов для текущего оператора, добавление нового операнда невозможно.

#### **Действие**

Удалите существующих операндов перед добавлением нового.

### **27.5.2.8** Недостаточное количество операндов для текущего оператора. (RWI 00502)

#### **Причина**

В условии или фильтре отсутствует достаточное количество операндов для текущего оператора.

#### **Действие**

Добавьте операнды к условию или фильтру.



**27.5.2.9** Не поддерживаются подсказки в фильтрах, созданных на уровне отчета. (RWI 00503)

### Причина

Фильтры отчетов не поддерживают подсказки. Только условия запросов поддерживают подсказки.

### Действие

Не используйте подсказки в фильтрах отчетов.

**27.5.2.10** Во встроенных фильтрах невозможно изменить операторы и операнды. (RWI 00504)

### Причина

При использовании предварительно определенного условия невозможно указать оператор или фильтр для условия.

### Действие

Убедитесь, что у оператора в предварительно определенном условии нет фильтров или условий.

**27.5.2.11** Операторы LIKE и NOT\_LIKE разрешены только в объектах ObjectType.TEXT. (RWI 00506)

### Причина

Применение операторов LIKE или NOT\_LIKE к объектам, которые не относятся к типу Символ.

### Действие

Если объекты, используемые в фильтре, не относятся к типу <Символ>, убедитесь, что операторы LIKE и NOT\_LIKE не используются.

**27.5.2.12** Невозможно применить указанный оператор к фильтру документа. (RWI 00507)

### Причина

Не удастся использовать указанный оператор с фильтрами отчета. Его можно использовать только с условиями запроса.

### Действие

Не используйте данный оператор при работе с фильтрами отчетов.

**27.5.2.13** Прикрепление списка значений (LOV) к подсказке в Web Intelligence невозможно, так как связанный объект источника не имеет списка значений. (RWI 00508)

### Причина

Не удастся использовать список значений с определенной подсказкой. Это происходит по причине того, что объект, используемый в условии, не содержит список значений.

### Действие

Перед тем, как использовать список значений в подсказке, убедитесь, что у объекта, используемого в данном условии, есть определенный список значений.

**27.5.2.14** Некоторые объекты источников данных в сравнениях условия фильтрации несовместимы. (RWI 00509)

### Причина

Попытка сравнения двух объектов различного типа в одном условии.

## Действие

Используйте объекты одного типа.

### **27.5.2.15** Невозможно создать фильтр отчета по формуле. (RWI 00511)

## Причина

Использование формул в качестве фильтров отчета не допускается. Можно использовать только поставщиков данных и выражения с переменной.

## Действие

При определении фильтра отчета используйте поставщика данных или выражение с переменной.

### **27.5.2.16** Ранг по процентам не может иметь значение больше 100. (RWI 00512)

## Причина

При определении ранжирования по процентному соотношению был выбран размер ранжирования, больший 100.

## Действие

Убедитесь, что размер ранжирования меньше 100.

### **27.5.2.17** Выражение не доступно внутри оси. (RWI 00602)

## Причина

Создание разбиения, вычисления или сортировки с помощью выражения, которого нет на оси.

## Действие

Используйте выражение, которое доступно на оси.

### **27.5.2.18** Только объекты мер могут быть включены для оси Y. (RWI 00603)

## Причина

Добавление выражения на ось, которое не является типом <Мера>.

## Действие

Укажите выражение, относящееся к типу <Мера>.

### **27.5.2.19** Разделы на основе меры не допускаются. (RWI 00604)

## Причина

Раздел не может быть основан на выражении типа <Мера>.

## Действие

Не используйте выражение типа <Мера> в качестве основы раздела.

### **27.5.2.20** К оси раздела невозможно добавить более одного выражения. (RWI 00605)

## Причина

Ось раздела не поддерживает больше одного выражения.

## Действие

Не используйте несколько выражений на одной оси раздела.

### 27.5.3 RWI 00606 – RWI 00850

#### 27.5.3.1 Невозможно включить в документ циклическое вложение. (RWI 00606)

## Причина

Указано вложение отчета, которое вызывает циклическое вложение.

## Действие

Создайте отчет, который не вызывает циклического вложения.

#### 27.5.3.2 Выражение отличается от выражения ячейки таблицы. (RWI 00607)

## Причина

Создание вычисления в ячейке таблицы, с указанием выражения, отличного от того, которое содержится в ячейке таблицы.

## Действие

Создайте таблицу вычислений с выражением, уже определенным в ячейке таблицы.

#### 27.5.3.3 Невозможно скопировать объект ReportElement в элемент, содержащийся в другом ReportElementContainer. (RWI 00608)

## Причина

Вложения отчета можно определять только между элементами отчета, которые относятся к одному и тому же контейнеру.

## Действие

Убедитесь, что элементы отчета, между которыми создаются вложения, относятся к одному и тому же контейнеру.

### **27.5.3.4** Невозможно создать в разделе горизонтальное вложение. (RWI 00609)

## Причина

Попытка создания горизонтального вложения в разделе.

## Действие

Не создавайте горизонтальные вложения в разделе, поскольку превышение максимально допустимой ширины в разделах запрещено.

### **27.5.3.5** Удаление всех строк и столбцов таблицы недопустимо. Таблица должна содержать не менее одной строки и одного столбца. (RWI 00610)

## Причина

Попытка удаления последней строки или столбца в таблице.

## Действие

Убедитесь, что в таблице есть как минимум одна строка или столбец.

### **27.5.3.6** На оси разрешены только объекты измерений и сведений. (RWI 00611)

## Причина

Добавление выражения несовместимого типа на ось, на которую можно добавлять только выражения с типами "измерение" и "объект-атрибут".

## Действие

Укажите выражение совместимого типа.

**27.5.3.7** Невозможно добавить дополнительные объекты на ось блока на основе формы блока. (RWI 00612)

## Причина

Не удалось добавить выражения на ось указанного блока.

## Действие

Прекратите добавление выражений.

**27.5.3.8** Этот элемент отчета не может иметь двустороннее добавление. (RWI 00613)

## Причина

Не удалось горизонтально или вертикально прикрепить элемент отчета к двум различным элементам отчета.

## Действие

Убедитесь, что данный элемент отчета прикреплен (горизонтально и вертикально) к одному и тому же элементу отчета.

**27.5.3.9** Ячейка таблицы удалена из таблицы. (RWI 00614)

## Причина

Использование ячейки таблицы, которая ранее была удалена из содержащей ее таблицы.

## Действие

Невозможно использовать ячейку таблицы, которая ранее была удалена из содержащей ее таблицы.

### **27.5.3.10** Сигнализатор не определен в текущем документе. (RWI 00619)

## Причина

Сигнализатор, который упоминается в отчете, не относится к словарю сигнализаторов документа.

## Действие

Добавьте сигнализатор в словарь.

### **27.5.3.11** Режим изменения данных трассировки должен быть активен для выполнения изменения данных трассировки. (RWI 00620)

## Причина

Не удастся выполнить изменение данных трассировки, так как режим данных трассировки не был активирован.

## Действие

Включите режим изменения данных трассировки в документе Web Intelligence.

### **27.5.3.12** Произошло исключение на платформе визуализации. (RWI 00621)

## Причина

Произошло исключение на платформе визуализации.



## Действие

Проверьте внутреннее исключение.

**27.5.3.13** Режим детализации должен быть активирован для выполнения детализации  
(RWI 00624)

## Причина

Не удастся выполнить операцию детализации по причине состояния детализации.

## Действие

Включите режим детализации в документе Web Intelligence.

**27.5.3.14** Невозможно выполнить пустой запрос. (RWI 00701)

## Причина

Попытка выполнения пустого запроса.

## Действие

Перед выполнением запроса добавьте в него объекты результатов.

**27.5.3.15** Невозможно удалить последнего поставщика данных. (RWI 00702)

## Причина

Попытка удаления последнего поставщика данных из документа.

## Действие

В документе должен содержаться как минимум один поставщик данных.

### **27.5.3.16** Поставщик данных с таким именем уже существует. (RWI 00703)

## Причина

Попытка присвоить поставщику данных имя, которое уже существует в документе.

## Действие

У каждого поставщика данных в документе должно быть уникальное имя.

### **27.5.3.17** Комбинированные запросы не совместимы с включенным режимом выборки. (RWI 00706)

## Причина

Использование выборки вместе с объединенными запросами не допускается.

## Действие

Не используйте выборку вместе с объединенными запросами.

### **27.5.3.18** Удаление объектов источников данных при наличии только двух выражений источников данных. (RWI 00800)

## Причина

Удаление выражения в синхронизированном измерении, в котором содержатся только два выражения.

## Действие

Убедитесь, что в синхронизированном измерении всегда содержатся как минимум два выражения.

**27.5.3.19** Невозможно создать ссылку с уже существующим именем ({0}). (RWI 00801)

## Причина

Попытка создания синхронизированного измерения с уже существующим именем.

## Действие

Используйте уникальное имя для каждого синхронизированного измерения.

**27.5.3.20** Невозможно обновить CustomSortLov новым списком значений, размер которого превышает поддерживаемый размер CustomSortLov. (RWI 00825)

## Причина

Обновление списка значений для определения пользовательской сортировки с помощью большего количества значений, чем это разрешено.

## Действие

Убедитесь, что количество значений в списке находится в указанном диапазоне пользовательской сортировки.

**27.5.3.21** Невозможно создать CustomSortLov, если размер LOV выражения отчета превышает поддерживаемый размер CustomSortLov. (RWI 00826)

## Причина

Создание списка значений пользовательской сортировки с использованием большего количества значений, чем допустимо.

## Действие

Убедитесь, что количество значений в списке находится в указанном диапазоне пользовательской сортировки.

**27.5.3.22** Заданное выражение не удовлетворяет одному из ограничений потока. (RWI 00830)

## Причина

Заданное выражение не удовлетворяет одному из ограничений потока.

## Действие

Формула содержит ошибку. Проверьте ограничения потока перед добавлением формулы.

**27.5.3.23** Функция {0} не поддерживается. (RWI 00850)

## Причина

Попытка использовать функцию, которая не поддерживается в текущем контексте.

## Действие

Прежде чем использовать эту функцию, следует убедиться в том, что она поддерживается.

## 27.6 Сообщения об ошибках платформы пользовательских источников данных (CDS)

Сообщения об ошибках платформы пользовательских источников данных (CDS) могут относиться к следующим категориям:

Диапазон	Категория
CDS 00001 – CDS 00013	Сообщения об ошибках платформы пользовательского интерфейса пользовательских источников данных
CDS 10100 – CDS 10400	Сообщения об ошибках подключаемого модуля пользовательских источников данных веб-служб
CDS 15102 – CDS 15122	Сообщения об ошибках платформы пользовательских источников данных

## 27.6.1 Сообщения об ошибках платформы пользовательского интерфейса пользовательских источников данных

### 27.6.1.1 Выбранное расширение файла недопустимо. (CDS 00001)

#### Причина

Расширение файла не является допустимым или отличается от ранее выбранного файла.

#### Действие

Проверьте правильность выбора файла.

### 27.6.1.2 Доступ к файлу невозможен (CDS 00002)

#### Причина

Введен недопустимый путь к файлу.

#### Действие

Проверьте правильность введенного пути к файлу.

### **27.6.1.3** Данный файл не существует. (CDS 00003)

#### **Причина**

Файл не существует по указанному пути.

#### **Действие**

Проверьте правильность указанного имени файла и пути к файлу.

### **27.6.1.4** Выбранный файл является каталогом. (CDS 00004)

#### **Причина**

Введенный путь указывает на каталог вместо файла.

#### **Действие**

Введите правильное имя файла.

### **27.6.1.5** Ошибка при обработке источника данных – недопустимая операция для подключаемого модуля. (CDS 00005)

#### **Причина**

Подключаемому модулю не удалось извлечь все параметры источника данных.

#### **Действие**

Проверьте журналы и убедитесь в отсутствии ошибок в коде подключаемого модуля.

### **27.6.1.6** Ошибка в пользовательском интерфейсе подключаемого модуля. (CDS 00006)

#### **Причина**

Произошла ошибка в пользовательском интерфейсе подключаемого модуля.

#### **Действие**

Проверьте журналы и убедитесь в отсутствии ошибок в коде подключаемого модуля.

### **27.6.1.7** Ошибка при доступе к обновленным введенным данным. (CDS 00007)

#### **Причина**

Произошла ошибка при доступе к параметрам источника данных, извлеченным из подключаемого модуля.

#### **Действие**

Проверьте журналы и убедитесь в отсутствии ошибок в коде подключаемого модуля.

### **27.6.1.8** Объект с данным именем уже существует. (CDS 00008)

#### **Причина**

Объект с таким именем уже существует.

#### **Действие**

Присвойте объекту уникальное имя.

### **27.6.1.9** Запрос с данным именем уже существует. (CDS 00009)

#### **Причина**

Запрос с таким именем уже существует.

#### **Действие**

Присвойте запросу уникальное имя.

### **27.6.1.10** Обнаружена проблема при установке. Выполните проверку и повторите попытку. (CDS 00010)

#### **Причина**

Обнаружена проблема установки.

#### **Действие**

Проверьте параметры установки. Для получения дополнительных сведений см. соответствующую документацию.

### **27.6.1.11** Ошибка в обработке источника данных. (CDS 00011)

#### **Причина**

Произошла ошибка при идентификации данных.

#### **Действие**

См. подробные сведения об ошибке в соответствующих журналах.



### **27.6.1.12** Не удалось выполнить запрошенное действие. (CDS 00012)

#### **Причина**

Обнаружена ошибка.

#### **Действие**

См. подробные сведения об ошибке в соответствующих журналах.

### **27.6.1.13** Не удалось извлечь компонент отображения подключаемого модуля. (CDS 00013)

#### **Причина**

Произошла ошибка при извлечении компонента подключаемого модуля.

#### **Действие**

См. подробные сведения об ошибке в соответствующих журналах. Проверьте правильность кода подключаемого модуля.

## **27.6.2 Сообщения об ошибках подключаемого модуля пользовательских источников данных веб-служб**

### **27.6.2.1** Произошла ошибка при обработке запрошенного действия. (CDS 10100)

#### **Причина**

Произошла непредвиденная ошибка при обработке запрошенного действия.

#### **Действие**

Обратитесь к администратору предприятия.

### **27.6.2.2** Не выбраны данные на панели исходящих сообщений. (CDS 10101)

#### **Причина**

Пользователем не выбраны поля для запроса на панели исходящих сообщений.

#### **Действие**

Выберите поля, которые требуется отображать в отчете, на панели исходящих сообщений.

### **27.6.2.3** Произошла ошибка при вызове веб-службы. {0} (CDS 10200)

#### **Причина**

Произошла ошибка при вызове веб-службы.

#### **Действие**

Обратитесь к администратору предприятия.

### **27.6.2.4** Произошла ошибка при выполнении веб-службы: "{0}" (CDS 10201)

#### **Причина**

Не удается вызвать конечную точку веб-службы из-за неверных входных параметров.

#### **Действие**

Введите допустимые значения при вызове веб-службы.

### **27.6.2.5** Произошла ошибка при создании экземпляра подключаемого модуля веб-службы. (CDS 10202)

#### **Причина**

Дескриптором расширения подключаемого модуля веб-службы возвращен недопустимый тип dstyle.

#### **Действие**

Для устранения проблемы обратитесь к администратору.

### **27.6.2.6** Исключение синтаксического разбора: тип или структура файла WSDL не поддерживается. (CDS 10203)

#### **Причина**

Структура WSDL не поддерживается подключаемым модулем пользовательского поставщика данных веб-служб.

#### **Действие**

См. документацию по поддерживаемым WSDL.

### **27.6.2.7** WSDL, ссылающиеся на пространства имен Microsoft, не поддерживаются. (CDS 10204)

#### **Причина**

WSDL, ссылающиеся на пространство имен <http://microsoft.com/wsdl/types/>, не поддерживаются.

#### **Действие**

Измените существующий или выберите поддерживаемый WSDL.

### **27.6.2.8** WSDL, содержащие циклические ссылки, не поддерживаются. (CDS 10205)

#### **Причина**

Определения типа WSDL содержат циклические ссылки.

#### **Действие**

Измените существующий или выберите поддерживаемый WSDL.

### **27.6.2.9** WSDL, не содержащие определения типов, не поддерживаются. (CDS 10206)

#### **Причина**

WSDL не содержит определения типа в тегах <types>.

#### **Действие**

Измените существующий или выберите поддерживаемый WSDL.

### **27.6.2.10** Не удастся отправить запрос SOAP, поскольку целевой URL задан неверно. (CDS 10207)

#### **Причина**

Неверно задан целевой URL-адрес действия SOAP для этой службы в WSDL.

#### **Действие**

Измените существующий или выберите поддерживаемый WSDL.

**27.6.2.11** WSDL, использующие кодированные сообщения, не поддерживаются. (CDS 10208)

### Причина

WSDL содержит операции, использующие кодированные сообщения.

### Действие

Измените существующий или выберите поддерживаемый WSDL.

**27.6.2.12** Обнаружена ошибка при синтаксическом разборе ответа. (CDS 10400 )

### Причина

Обнаружена ошибка при синтаксическом разборе ответа от сервера.

### Действие

См. фактическую причину ошибки в журналах продукта.

## 27.6.3 Сообщения об ошибках платформы пользовательских источников данных

**27.6.3.1** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных:  
невозможно извлечь данные из предоставленного источника. (CDS 15102)

### Причина

Произошла непредвиденная ошибка при попытке извлечь информацию из заданного источника.

## Действие

Для устранения ошибки обратитесь к администратору.

**27.6.3.2** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных :  
невозможно извлечь структуру данных из предоставленного источника.  
(CDS 15103)

## Причина

Произошла непредвиденная ошибка при попытке извлечь информацию о структуре из заданного источника.

## Действие

Обратитесь в службу поддержки подключаемого модуля, чтобы проверить правильность его работы. Если ошибка не устранена, обратитесь в службу поддержки SAP для ее устранения.

**27.6.3.3** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных :  
невозможно построить итератор для набора данных. (CDS 15104)

## Причина

Произошла непредвиденная ошибка при попытке построения итератора для набора данных.

## Действие

Обратитесь в службу поддержки подключаемого модуля, чтобы проверить правильность его работы. Если ошибка не устранена, обратитесь в службу поддержки для ее устранения.

**27.6.3.4** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных:  
обнаружена проблема в управлении подключаемого модуля поставщика  
данных, выполнение запрошенного действия невозможно. (CDS 15106)

### Причина

Непредвиденная ошибка.

### Действие

Для устранения этой проблемы обратитесь в службу поддержки.

**27.6.3.5** Невозможно создать или обновить запрос по этому файлу: файл "{filename}"  
отсутствует в файловой системе. (CDS 15107)

### Причина

Файл не существует в указанном местоположении.

### Действие

Проверьте правильность указанного пути к исходному файлу.

**27.6.3.6** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных: указан  
недействительный путь. (CDS 15108)

### Причина

Указан недопустимый путь к файлу.

### Действие

Проверьте правильность указанного пути к источнику.

**27.6.3.7** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных: при попытке получить структуру извлечена недопустимая информация. (CDS 15109)

### Причина

Произошла ошибка при попытке извлечь информацию о структуре из поставщика данных.

### Действие

Обратитесь в службу поддержки подключаемого модуля, чтобы проверить правильность его работы. Если ошибка не устранена, обратитесь в службу поддержки для ее устранения.

**27.6.3.8** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных: не удалось найти соответствующий подключаемый модуль источника данных для этого запроса. (CDS 15110)

### Причина

Произошла ошибка при попытке извлечь информацию о подключаемом модуле.

### Действие

Проверьте, правильно ли возвращается требуемая информация о подключаемом модуле в используемой реализации модуля. Подробнее о настройке подключаемого модуля см. соответствующую документацию.

**27.6.3.9** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных: не удалось создать экземпляр соответствующего модуля подключения источника данных для этого запроса. (CDS 15111)

### Причина

Произошла ошибка при попытке создать экземпляр подключаемого модуля.



## Действие

Проверьте правильность сведений о подключаемом модуле, а также правильность параметра MODULE-PATH в файле MANIFEST модуля. Подробнее о настройке подключаемого модуля см. соответствующую документацию.

**27.6.3.10** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных: не удалось создать экземпляр поставщика данных модуля подключения источника данных для этого запроса. (CDS 15112)

## Причина

Произошла ошибка при попытке создать экземпляр компонента поставщика данных для расширения подключаемого модуля.

## Действие

Обратитесь в службу поддержки подключаемого модуля, чтобы проверить правильность его работы.

**27.6.3.11** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных: ошибка при извлечении выборки данных. (CDS 15113)

## Причина

Произошла ошибка в подключаемом модуле при попытке извлечь выборочные данные из поставщика данных.

## Действие

Обратитесь в службу поддержки подключаемого модуля, чтобы проверить правильность его работы.

**27.6.3.12** Невозможно извлечь данные из произвольного поставщика данных: ошибка при создании итератора по данным. (CDS 15114)

### **Причина**

Произошла ошибка в подключаемом модуле при попытке извлечь итератор данных.

### **Действие**

Обратитесь в службу поддержки подключаемого модуля, чтобы проверить правильность его работы.

**27.6.3.13** Невозможно извлечь данные из произвольного поставщика данных: ошибка при получении данных с использованием итератора. (CDS 15115)

### **Причина**

Произошла ошибка в подключаемом модуле при попытке извлечь данные при помощи итератора.

### **Действие**

Обратитесь в службу поддержки подключаемого модуля, чтобы проверить правильность его работы.

**27.6.3.14** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных: при попытке получить структуру в подключаемом модуле источника данных предоставлен неподдерживаемый тип объекта. (CDS 15116)

### **Причина**

Подключаемый модуль содержит неподдерживаемые типы данных.

### **Действие**

Перечень поддерживаемых типов данных см. в соответствующей документации.

**27.6.3.15** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных:  
внутренняя ошибка при попытке открыть сеанс работы. (CDS 15117)

### Причина

В подключаемом модуле произошла ошибка при попытке открыть сеанс.

### Действие

Обратитесь в службу поддержки подключаемого модуля, чтобы проверить правильность его работы.

**27.6.3.16** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных:  
источник по указанному пути является защищенным. (CDS 15118)

### Причина

Подключаемому модулю не удалось выполнить обработку, поскольку предоставленный исходный файл защищен паролем.

### Действие

См. документацию по подключаемому модулю.

**27.6.3.17** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных: указан  
недействительный URL. (CDS 15119)

### Причина

Подключаемому модулю не удалось выполнить обработку, поскольку задан недопустимый URL-адрес.

### Действие

См. документацию по подключаемому модулю.

**27.6.3.18** Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных:  
указанный URL не найден. (CDS 15120)

### Причина

Подключаемому модулю не удалось выполнить обработку, поскольку не удалось найти заданный URL-адрес.

### Действие

См. документацию по подключаемому модулю.

**27.6.3.19** Взаимодействие с произвольным поставщиком данных в указанном источнике невозможно. (CDS 15121)

### Причина

Непредвиденная ошибка.

### Действие

Для устранения этой проблемы обратитесь в службу поддержки.

**27.6.3.20** Обнаружена неполадка. Невозможно выполнить запрошенное действие. (CDS 15122)

### Причина

Непредвиденная ошибка.

### Действие

Для устранения этой проблемы обратитесь в службу поддержки.

## 28 Ошибки HTTP

### 28.1 Устранение неполадок, вызывающих ошибку HTTP 404

Существует множество причин, по которым может отображаться сообщение об ошибке HTTP 404:

- Ошибочное удаление запрашиваемой страницы. Проверьте папку развертывания веб-приложения, чтобы убедиться, что запрашиваемая страница существует.
- Неправильная настройка веб-приложения. Попробуйте открыть другие страницы в данном веб-приложении. Если в данном веб-приложении существуют другие страницы, которые невозможно открыть, то причиной неполадок является конфигурация веб-приложения. Сверьте файлы конфигурации с инструкцией по развертыванию веб-приложений или выполните повторное развертывание веб-приложения.
- Неверный системный параметр. Например, достигнут указанный предел объема памяти или неправильно настроен ODBC DSN. В результате вызывается исключение, а запрашиваемая страница не генерируется. Проверьте наличие записей об ошибках или исключениях в журналах веб-серверов или веб-приложений.
- Неправильно установленная переменная среды. Данная переменная среды может являться системной переменной или переменной, определенной на сервере веб-приложений. В результате невозможно найти необходимую библиотеку или класс. Проверьте наличие записей об ошибках или исключениях в журналах веб-серверов или веб-приложений. Перечитайте инструкции по развертыванию веб-приложений, чтобы убедиться, что все необходимые шаги выполнены.
- Веб-приложение повреждено. Перезапустите веб-сервер. Если неполадку не удастся устранить, повторите развертывание веб-приложения.
- Если запрашиваемый источник является динамически сгенерированной веб-страницей с определенным расширением (например, .swf), веб-сервер не может обработать запрос, так как сопоставление соответствующих приложений настроено неправильно. Проверьте конфигурацию веб-сервера.
- Не удастся развернуть или правильно настроить соответствующее веб-приложение. Перечитайте инструкции по развертыванию веб-приложений и проверьте конфигурацию веб-приложения.
- Если ранее страница работала, а потом перестала, на данную страницу или ее родительское веб-приложение могли негативно повлиять изменения в настройках веб-сервера. Например, если дополнительное веб-приложение устанавливается поверх существующего веб-приложения, может быть повреждена исходная конфигурация. Проверьте последние изменения, сделанные в настройках веб-сервера.

### 28.2 Устранение неполадок, вызывающих ошибки HTTP 500

Ошибка HTTP 500 может возникнуть по одной из следующих причин:

- Один из необходимых компонентов не установлен или настроен неправильно. В результате на веб-сервере было вызвано исключение. Проверьте журнал веб-сервера или веб-приложения на наличие записей об ошибках или исключениях. Обратитесь к инструкциям по развертыванию приложения, чтобы проверить установку всех необходимых компонентов.
- Переменная среды настроена неправильно. Данная переменная среды может быть системной переменной или переменной, определенной сервером веб-приложений. В результате не удастся найти необходимую библиотеку или класс. Проверьте журнал веб-сервера или веб-приложения на наличие записей об ошибках или исключениях. Обратитесь к инструкциям по развертыванию приложения, чтобы убедиться, что все необходимые шаги выполнены.
- Параметры безопасности не настроены должным образом. Например, не создана необходимая учетная запись пользователя системы. Проверьте журнал веб-сервера или веб-приложения на наличие записей об ошибках или исключениях. Обратитесь к инструкциям по развертыванию приложения, чтобы убедиться, что все необходимые параметры безопасности являются допустимыми.
- Веб-приложение неправильно настроено или повреждено. Перезапустите веб-сервер. Если неполадку не удастся устранить, выполните повторное развертывание веб-приложения.
- Если ранее страница работала, а потом перестала, на данную страницу или ее родительское веб-приложение могли негативно повлиять изменения в настройках веб-сервера. Например, если дополнительное веб-приложение устанавливается поверх существующего веб-приложения, может быть повреждена исходная конфигурация. Проверьте последние изменения, сделанные в настройках веб-сервера.
- Если запрашиваемый источник является динамически сгенерированной веб-страницей с определенным расширением (например, .swf), веб-сервер не может обработать запрос, так как сопоставление соответствующих приложений настроено неправильно. Проверьте конфигурацию веб-сервера.
- Если используется веб-сервер Microsoft IIS, обратитесь к следующей статье в базе знаний Microsoft: <http://support.microsoft.com/kb/311766> ➡

## 29 Сообщения об ошибках поиска по платформе

К сообщениям об ошибках поиска по платформе относятся следующие:

Диапазон	Категория
PSS 0001 – PSS 07002	Ошибки поиска по платформе

**29.1** Не реализована новая версия извлечения документов. Обратитесь к системному администратору (PSS 00002).

### Причина

В сборке присутствуют двоичные файлы различных версий, которые не соответствуют внутренним определениям классов и их реализациям. Эта ошибка может быть связана с несоответствием параметров конфигурации, а также с изменением параметров конфигурации в серверной части.

### Действие

Обратитесь к администратору.

**29.2** По неизвестной причине не удалось выполнить извлечение для {0}. Обратитесь к системному администратору (PSS 00003).

### Причина

Документ не поддерживается сторонними библиотеками или в связи с перехваченным исключением.

### Действие

Обратитесь к администратору, предоставив файлы журнала и трассировку стека.

**29.3** Ошибка нехватки памяти при извлечении объекта с `SI_ID {0}`. Проверьте размер документа. (PSS 00004)

### Причина

Размер агностического документа, отправленного в репозиторий, превышает ограничение, заданное атрибутом `LARGE_OBJECT_SIZE_CUTOFF`, для конфигураций поиска по платформе.

### Действие

Уменьшите размер документа или разбейте его на части перед повторной отправкой. В противном случае обратитесь к администратору для изменения параметров конфигурации.

**29.4** Сбой при индексации в связи с тем, что включено несколько подсистем индексации (PSS 01001).

### Причина

В приложении СМС включено несколько подсистем поиска для приложения "Поиск по платформе".

### Действие

Включите только одну подсистему поиска в приложении СМС для приложения "Поиск по платформе".

**29.5** Сбой при индексации. Возможно, отключены все подсистемы индексации (PSS 01002).

### Причина

В приложении СМС не включена ни одна подсистема поиска для приложения "Поиск по платформе".



## Действие

Включите как минимум одну подсистему поиска в приложении СМС для приложения "Поиск по платформе".

## 29.6 Индекс не готов.Повторите попытку поиска позднее. (PSS 01004).

### Причина

Индекс не создан.

## Действие

Дождитесь, пока будет завершено создание индекса. Также можно просмотреть число проиндексированных документов на странице свойств приложения "Поиск по платформе" в СМС.

## 29.7 Строка содержит общие данные.Укажите конкретную строку (PSS 02001).

### Причина

Эта ошибка может возникать при использовании в качестве ключевых слов для поиска слишком общих строк, таких как "о", "этот", "в", игнорируемых слов или отдельных букв.

## Действие

Замените общую строку более конкретным и полным ключевым словом для поиска, например, "продажи".

#### 📘 Примечание

Использование общих строк в поиске по фразам не приведет к возникновению этой ошибки.

**29.8** Поисковая строка пуста. Введите допустимую не пустую поисковую строку (PSS 02003).

### **Причина**

Пустая строка поиска.

### **Действие**

Введите допустимую строку поиска.

**29.9** Недопустимая поисковая строка. Введите допустимую строку поиска. Информацию о допустимом синтаксисе поиска см. в руководстве пользователя (PSS 02004).

### **Причина**

Недопустимый синтаксис строки поиска.

### **Действие**

Введите допустимую строку поиска. Подробнее о допустимом синтаксисе поиска см. в разделе *Методы работы с поиском по платформе* в руководстве пользователя стартовой панели BI.

**29.10** Сервер занят. Повторите попытку позже (PSS 02005).

### **Причина**

Недостаточно ресурсов на сервере для обработки поискового запроса.

### **Действие**

Повторите поиск позже.

## 29.11 Сбой при извлечении сводки для {0}. (PSS 03002)

### Причина

Не удается извлечь значения свойств в сводке документа.

### Действие

Проверьте доступность для извлечения сведений, содержащихся в сводке.

## 29.12 Сбой при извлечении содержимого для {0}. (PSS 03004)

### Причина

Возникновение этой ошибки может быть связано со следующими проблемами:

- Если некоторые компоненты, например, верхние, нижние колонтитулы или ячейки в структурированных агностических документах, содержат недоступные для извлечения текстовые данные или объекты.
- Документы формата RTF и TXT содержат неструктурированный текст.

### Действие

Убедитесь, что все компоненты документа содержат доступные для извлечения текстовые данные или объекты.

## 29.13 Невозможно извлечь объект с SI\_ID {0}, поскольку документ может иметь формат PPT с пустыми комментариями, может быть защищен паролем или может включать не поддающееся извлечению содержимое. (PSS 03007)

### Причина

Приложению поиска по платформе не удалось извлечь объект с идентификатором SI\_ID <идентификатор>, поскольку в документе возможно наличие одной из следующих проблем:

- Документ PPT с пустыми примечаниями
- Документ защищен паролем
- Документ содержит недоступные для извлечения текстовые данные или объекты
- Сторонней библиотеке не удается получить доступ к документу

## Действие

Убедитесь, что в документе отсутствуют описанные выше проблемы. При обнаружении ошибок такого рода удалите соответствующие компоненты и выполните повторную отправку документа.

**29.14** Невозможно извлечь объект с SI\_ID {0}. Возможно, PDF-файл имеет не поддающееся извлечению содержимое. (PSS 03008)

## Причина

Документ PDF содержит недоступные для извлечения текстовые данные или объекты.

## Действие

Убедитесь, что документ не содержит недоступные для извлечения текстовые данные или объекты.

**29.15** Невозможно извлечь объект с SI\_ID {0}. Возможно, документ имеет не поддающееся извлечению содержимое или чрезмерный размер. (PSS 03009)

## Причина

Возникновение этой ошибки может быть связано с тем, что документ с идентификатором SI\_ID <идентификатор> содержит недоступные для извлечения объекты или текстовые данные, либо имеет слишком большой размер.

## Действие

Убедитесь, что документ не содержит недоступные для извлечения объекты или текстовые данные и имеет допустимый размер.

### 29.16 Сбой при возврате значения службой RASFactory. (PSS 04001)

## Причина

Сервер Report Application Server (RAS) отключен, или служба сервера Crystal Report Server недоступна для обработки отчетов Crystal в платформе SAP BusinessObjects Business Intelligence.

## Действие

Проверьте работоспособность сервера Report Application Service (RAS), правильность конфигурации, а также работоспособность служб, связанных с отчетами Crystal. Попробуйте открыть отчет Crystal в стартовой панели BI, чтобы проверить доступность сервера RAS.

### 29.17 При извлечении отчетов Crystal Reports передан неподдерживаемый объект InfoObject {0}. (PSS 04003)

## Причина

Информационный объект определен как отчет, не являющийся отчетом Crystal, и содержит свойства информационных объектов, характерные для отчета.

## Действие

Откройте документ в приложении Crystal Report Designer и сохраните его.

## **29.18** Сбой при закрытии отчета Crystal Reports {0} (PSS 04005).

### **Причина**

Сервер Report Application Server (RAS) отключен, или повреждены информационные объекты, содержащиеся в отчете.

### **Действие**

Проверьте работоспособность сервера RAS. Если ошибку не удастся устранить, повторно отправьте отчет для извлечения или обратитесь к системному администратору.

## **29.19** RAS не удалось открыть документ {0}. (PSS 04006)

### **Причина**

Информационный объект не определен как объект отчета Crystal.

### **Действие**

Отправьте в репозиторий правильные объекты отчета Crystal, которые доступны для открытия и просмотра в приложении Crystal Report Designer и стартовой панели BI.

## **29.20** Не удалось создать контекст для юниверса с исключением: {0}. (PSS 05001)

### **Причина**

Сервер обработки Web Intelligence отключен.

### **Действие**

Проверьте работоспособность сервера обработки Web Intelligence.

**29.21** Не удалось получить значение DataSourceElement. Убедитесь в наличии значения DataSourceName и доступности соединения (PSS 05002).

### Причина

Сбой соединения с базой данных после успешного установления соединения в начале.

### Действие

Убедитесь в отсутствии ошибок соединения с базой данных. Проверьте, удалось ли установить соединение с использованием имени источника данных (DSN), созданного для этого источника.

**29.22** Невозможно создать бизнес-уровень для юниверса {0}. Это может быть связано со сбоем контекста или недоступностью корневых служб. (PSS 05003)

### Причина

Возникновение этой ошибки может быть связано с одной из следующих проблем:

- Не получены сведения об источнике данных с сервера обработки Web Intelligence
- DSN-имя содержит неправильное или недопустимое соединение с базой данных
- Сервер обработки Web Intelligence отключен

### Действие

Проверьте работоспособность сервера обработки Web Intelligence и активность соединения DSN.

**29.23** Возможно, сервер обработки Interactive Analysis находится в нерабочем состоянии. Невозможно создать экземпляр документа. (PSS 06002)

### Причина

Сервер или служба обработки Web Intelligence отключены.

## Действие

Проверьте работоспособность сервера обработки Web Intelligence, а также наличие достаточных прав для создания документа Interactive Analysis. Попробуйте открыть этот документ в стартовой панели BI.

**29.24** Не реализована новая версия извлечения документов. Обратитесь к системному администратору (PSS 06004).

## Причина

Приложение поиска по платформе не поддерживает документ, содержимое которого создано с использованием неподдерживаемой версии документа Interactive Analysis.

## Действие

Удалите содержимое из неподдерживаемой версии документа Interactive Analysis.

**29.25** Сбой при закрытии документа Web Intelligence {0} (PSS 06005).

## Причина

Возникновение этой ошибки может быть связано с отключением сервера обработки Web Intelligence.

## Действие

Проверьте работоспособность сервера обработки Web Intelligence. Попробуйте открыть этот документ в стартовой панели BI.



**29.26** Произошел сбой на сервере web Intelligence при открытии документа {0}  
(PSS 06006).

### Причина

Сервер обработки Web Intelligence отключен.

### Действие

Проверьте работоспособность сервера обработки Web Intelligence, а также наличие достаточных прав для просмотра документа Interactive Analysis. Попробуйте открыть этот документ в стартовой панели BI.

**29.27** Отчет web Intelligence не содержит правильные сведения о юниверсе/  
соединении (PSS 06007).

### Причина

Сведения о соединении с юниверсом или базой данных неверны или отсутствуют.

### Действие

Проверьте доступность сведений о соединении с юниверсом или базой данных.

**29.28** Возможно, сервер поиска Explorer находится в нерабочем  
состоянии. Невозможно выполнить компиляцию результатов. (PSS 07001).

### Причина

Сервер поиска Explorer недоступен или отключен.

## Действие

Перезапустите сервер поиска Explorer и проверьте его работоспособность.

**29.29** Произошла внутренняя ошибка при получении информационных пространств. (PSS 07002)

## Причина

Возникновение этой ошибки может быть связано с внутренней ошибкой.

## Действие

Повторите поиск позже.

## 30 Сообщения об ошибках мониторинга

К сообщениям об ошибках мониторинга относятся следующие:

Диапазон	Категория
MON00001- MON00057	Сообщения мониторинга

### 30.1 Произошла ошибка при выполнении зонда (MON00001)

#### Причина

Возможно, служба планирования зонда не запущена, либо возникло исключение, вызвавшее внутреннюю ошибку.

#### Действие

Для получения дополнительных сведений воспользуйтесь ссылкой "Статус расписания" на странице журнала или в файле журнала зонда.

### 30.2 Произошла ошибка при перечне зондов (MON00002)

#### Причина

Возможно, эта ошибка связана со сбоем в запросе, который извлекает список зондов.

#### Действие

Для получения дополнительных сведений см. журналы веб-сервера.

**30.3** Произошла ошибка при считывании результатов зонда из файла с идентификатором: {0} (MON00003)

### Причина

Не удалось извлечь отчет по результатам выполнения зонда, поскольку сервер репозитория входящих файлов, возможно, не запущен.

### Действие

Проверьте работоспособность сервера репозитория файлов или наличие экземпляра выполнения на странице журнала.

**30.4** Произошла ошибка при извлечении URL-адресов для свойств, расписания или действия журнала (MON00004)

### Причина

Эта ошибка может быть связана со сбоем запроса, который использовался для получения URL-адреса.

### Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

**30.5** Произошла ошибка при разбиении на страницы списка зондов (MON00006)

### Причина

Эта ошибка может быть связана со сбоем запроса, который использовался для получения набора зондов на странице.

## Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

### 30.6 {0} является недопустимым значением {1} (MON00007)

## Причина

Тип значения, введенного в качестве входного параметра, отличается от ожидаемого. Например, String или Boolean.

## Действие

Введите в качестве входного параметра значение ожидаемого типа.

### 30.7 Возникло исключение при выполнении запроса (MON00008)

## Причина

Возникновение этой ошибки может быть связано с внутренней ошибкой.

## Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

### 30.8 Произошла ошибка при получении данных тренда из базы данных (MON00009)

## Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена, или возникла ошибка при извлечении данных тренда из базы данных трендов.

## Действие

Убедитесь, что служба мониторинга запущена. Подробнее см. журнал.

### 30.9 Произошла ошибка при выводе списка наблюдений (MON00010)

## Причина

Эта ошибка может быть связана со сбоем запроса, который использовался для получения списка наблюдений.

## Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

### 30.10 Произошла ошибка при получении подробных данных для наблюдения {0} (MON00011)

## Причина

Эта ошибка может быть связана со сбоем запроса, который использовался для получения сведений о наблюдении.

## Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

## **30.11** Произошла ошибка при получении статуса наблюдения {0}. (MON00012)

### **Причина**

Эта ошибка может быть связана со сбоем запроса, который использовался для получения статуса наблюдения.

### **Действие**

Подробнее см. журнал веб-сервера.

## **30.12** Произошла ошибка при создании наблюдения {0} (MON00013)

### **Причина**

Возможно, служба мониторинга не запущена или произошел сбой запроса при фиксации наблюдения в базе данных.

### **Действие**

Запустите службу мониторинга. Если служба уже запущена, см. дополнительные сведения в журнале веб-сервера.

## **30.13** Произошла ошибка при удалении наблюдения {0} (MON00014)

### **Причина**

Возможно, служба мониторинга не запущена или произошел сбой запроса при удалении наблюдения из базы данных.

## Действие

Запустите службу мониторинга. Если служба уже запущена, см. дополнительные сведения в журнале веб-сервера.

### 30.14 Произошла ошибка при создании копии наблюдения {0} (MON00015)

## Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена, или произошел сбой запроса при копировании наблюдения в базе данных.

## Действие

Запустите службу мониторинга. Если служба уже запущена, см. дополнительные сведения в журнале веб-сервера.

### 30.15 Произошла ошибка при обработке наблюдения {0} (MON00016)

## Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена, или произошел сбой запроса при фиксации измененного наблюдения в базе данных.

## Действие

Запустите службу мониторинга. Если служба уже запущена, см. дополнительные сведения в журнале веб-сервера.



## **30.16** Произошла ошибка при разбиении на страницы списка зондов (MON00017)

### **Причина**

Эта ошибка может быть связана со сбоем запроса, который использовался для получения набора наблюдений на странице.

### **Действие**

Подробнее см. журнал веб-сервера.

## **30.17** Произошла ошибка при отметке наблюдения {0} как избранного (MON00018)

### **Причина**

Эта ошибка может быть связана с запросом, который использовался для отметки наблюдения как избранного.

### **Действие**

Подробнее см. журнал веб-сервера.

## **30.18** Произошла ошибка при получении последних предупреждений (MON00019)

### **Причина**

Возможно, служба мониторинга не запущена или работает с ошибками.

### **Действие**

Убедитесь, что служба мониторинга запущена. Подробнее см. журнал.

## **30.19** Произошла ошибка при получении предупреждений для наблюдения {0} (MON00020)

### **Причина**

Возможно, служба мониторинга не запущена или работает с ошибками. Возможно, у пользователя нет разрешений на просмотр предупреждений.

### **Действие**

Убедитесь, что запущена служба мониторинга и пользователю назначены требуемые разрешения. Подробнее см. журналы.

## **30.20** Произошла ошибка при удалении предупреждения (MON00021)

### **Причина**

Возможно, у пользователя отсутствуют разрешения на удаление сигнала, либо служба мониторинга не запущена или работает с ошибками.

### **Действие**

Убедитесь, что служба мониторинга запущена, и пользователю назначены необходимые разрешения. Подробнее см. журналы.

## **30.21** Произошла ошибка при получении общего числа страниц предупреждения (MON00022)

### **Причина**

Возможно, служба мониторинга не запущена или работает с ошибками.

## Действие

Убедитесь, что служба мониторинга запущена. Подробнее см. журналы.

**30.22** Произошла ошибка при получении наблюдений со счетчиком предупреждений  
(MON00023)

## Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена или работает с ошибками.

## Действие

Убедитесь, что служба мониторинга запущена. Подробнее см. журналы.

**30.23** Произошла ошибка при установке свойства подтвержденного предупреждения  
(MON00024)

## Причина

Возможно, у пользователя отсутствуют разрешения на пометку предупреждения как подтвержденного, не запущена служба мониторинга или эта служба работает с ошибками.

## Действие

Убедитесь, что запущена служба мониторинга и пользователю назначены требуемые разрешения. Подробнее см. журналы.

## **30.24** Произошла ошибка при отметке предупреждения как прочитанного (MON00025)

### **Причина**

Возможно, у пользователя отсутствуют разрешения на пометку сигнала прочтенным, служба мониторинга не запущена или работает с ошибками.

### **Действие**

Убедитесь, что запущена служба мониторинга и пользователю назначены требуемые разрешения. Подробнее см. журналы.

## **30.25** Сервер не работает (MON00026)

### **Причина**

Не запущен сервер адаптивной обработки (или сервер, на котором размещается служба мониторинга).

### **Действие**

Перезапустите сервер.

## **30.26** Неизвестная ошибка (MON00027)

### **Причина**

Неизвестная ошибка.

### **Действие**

Убедитесь, что служба мониторинга запущена. Подробнее см. файл журнала.

## **30.27** Произошла ошибка при получении ключевых показателей эффективности (MON00028)

### **Причина**

Эта ошибка может быть связана со сбоем в запросе при получении значений из репозитория.

### **Действие**

Подробнее см. журналы веб-сервера.

## **30.28** Произошла ошибка при обновлении управляемых сущностей (MON00029)

### **Причина**

Произошла ошибка при обновлении управляемых сущностей.

### **Действие**

Перезапустите центральный сервер управления (CMS).

## **30.29** Произошла ошибка при включении наблюдений (MON00030)

### **Причина**

Возможно, служба мониторинга не запущена или работает с ошибками.

### **Действие**

Убедитесь, что служба мониторинга запущена. Подробнее см. файл журнала.

### **30.30** Значение времени ожидания не может быть нулевым или отрицательным (MON00031)

#### **Причина**

Зонд не выполнен, поскольку введено нулевое или отрицательное значение времени ожидания.

#### **Действие**

Введите допустимое значение времени ожидания.

### **30.31** Неверное значение времени ожидания (MON00032)

#### **Причина**

Зонд не выполнен из-за недопустимого значения времени ожидания.

#### **Действие**

Введите допустимое значение времени ожидания.

### **30.32** Не распознан тип входного параметра "{0}" (MON00033)

#### **Причина**

Недопустимый тип входного параметра.

#### **Действие**

Укажите допустимый входной параметр. Допустимые типы входных значений – String, Boolean и так далее.

### **30.33** Неверный входной параметр: {0} (MON00034)

#### **Причина**

Недопустимый входной параметр.

#### **Действие**

Укажите допустимый входной параметр.

### **30.34** Ошибка при получении объекта InfoObject зонда (MON00035)

#### **Причина**

Ошибка при получении информационного объекта зонда. Возможно, объект зонда удален, либо передан недопустимый идентификатор зонда.

#### **Действие**

Проверьте правильность предоставленных сведений о зонде.

### **30.35** Объект InfoObject зонда не найден (MON00036)

#### **Причина**

Не найден информационный объект зонда. Возможно, объект зонда удален, либо передан недопустимый идентификатор зонда.

#### **Действие**

Проверьте доступность зонда и наличие соответствующих разрешений.

**30.36** Отсутствуют следующие аргументы: {0} (MON00037)

### Причина

Отсутствуют обязательные аргументы.

### Действие

Укажите обязательные аргументы.

**30.37** Произошла ошибка при отключении или включении наблюдения {0} (MON00039)

### Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена или произошел сбой запроса, приведший к возникновению внутренней ошибки.

### Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

**30.38** Возможно, служба мониторинга не запущена или произошел сбой при ее запуске. Проверьте статус службы (MON00041).

### Причина

Возможно, не запущены сервер или служба мониторинга.

### Действие

Убедитесь, что сервер или служба мониторинга запущены.



## **30.39** Возникло исключение при выполнении зонда (MON00042).

### **Причина**

Произошла ошибка при выполнении зонда. Это может быть связано с неправильной конфигурацией входного параметра.

### **Действие**

Проверьте правильность настройки параметров зонда.

## **30.40** Возникло исключение при форматировании ответа (MON00044).

### **Причина**

Запрос HTTP возвратил ответ с недопустимым для отображения форматированием. Это может быть связано с исключением при построении ответа на запрос.

### **Действие**

Подробнее см. журнал веб-сервера.

## **30.41** Произошла ошибка при выводе списка пользователей (MON00045).

### **Причина**

Эта ошибка может возникать из-за сбоя запроса, который использовался для извлечения администраторов и пользователей приложения мониторинга.

### **Действие**

Подробнее см. журнал веб-сервера.

**30.42** Произошла ошибка при получении подробных данных ключевых показателей эффективности. (MON00046)

### **Причина**

Эта ошибка может быть связана со сбоем в запросе при получении значений из репозитория.

### **Действие**

Подробнее см. журналы веб-сервера.

**30.43** Произошла ошибка при извлечении синхронизированных данных реального времени (MON00047).

### **Причина**

Возникновение этой ошибки может быть связано с внутренней ошибкой.

### **Действие**

Перезапустите сервер, на котором размещена служба мониторинга.

**30.44** Произошла ошибка при получении состояния наблюдения (MON00048).

### **Причина**

Эта ошибка может быть связана со сбоем запроса, который использовался для получения статуса наблюдения.

### **Действие**

Подробнее см. журнал веб-сервера.

### **30.45** Произошла ошибка при получении отчета по результатам выполнения зонда (MON00049)

#### **Причина**

Возможно, не запущен сервер репозитория файлов либо удален результат выполнения (экземпляр).

#### **Действие**

Убедитесь, что сервер репозитория файлов запущен, или обновите страницу журнала и проверьте, не был ли удален результат выполнения.

### **30.46** Произошла ошибка при сохранении зонда (MON00050)

#### **Причина**

Эта ошибка может быть связана со сбоем запроса при сохранении зонда или тем, что данный зонд удален.

#### **Действие**

Убедитесь, что зонд не был удален. Подробнее см. журнал веб-сервера.

### **30.47** Произошла ошибка при отображении свойств зонда (MON00051)

#### **Причина**

Эта ошибка может быть связана со сбоем запроса при извлечении свойств зонда.

#### **Действие**

Убедитесь, что зонд не был удален, и веб-сервер запущен. Подробнее см. журнал веб-сервера.

**30.48** Произошла ошибка при сохранении свойств приложения (MON00052).

### **Причина**

Возникновение этой ошибки может быть связано с внутренней ошибкой.

### **Действие**

Проверьте правильность введенных значений. Если ошибку не удастся устранить, см. дополнительные сведения в журнале веб-сервера.

**30.49** Произошла ошибка при отображении свойств приложения (MON00053)

### **Причина**

Возникновение этой ошибки может быть связано с внутренней ошибкой.

### **Действие**

Подробнее см. журнал веб-сервера.

**30.50** Произошла ошибка при выполнении задания резервного копирования базы данных (MON00054)

### **Причина**

Возможно, служба мониторинга не запущена, или произошла внутренняя ошибка.

### **Действие**

Убедитесь, что служба мониторинга запущена. Подробнее см. журнал.

## **30.51** Произошла ошибка при получении данных производного показателя (MON00055)

### **Причина**

Возможно, служба мониторинга не запущена, используется недопустимое выражение производного показателя или произошла внутренняя ошибка.

### **Действие**

Убедитесь, что служба мониторинга запущена. Подробнее см. файл журнала.

## **30.52** Произошла ошибка при изменении производного показателя (MON00056)

### **Причина**

Возможно, служба мониторинга не запущена или произошла внутренняя ошибка.

### **Действие**

Убедитесь, что служба мониторинга запущена. Для получения подробных сведений проверьте журналы.

## **30.53** Произошла ошибка при отключении наблюдений (MON00057)

### **Причина**

Возникновение этой ошибки может быть связано с внутренней ошибкой.

## Действие

Обновите список наблюдения и проверьте, не было ли отключено наблюдение. Убедитесь, что служба мониторинга запущена. Также можно перезапустить сервер, на котором размещается служба мониторинга.

### **30.54** Произошла ошибка при извлечении предупреждений. (МОН00058)

## Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена или работает с ошибками.

## Действие

Убедитесь, что служба мониторинга запущена и просмотрите дополнительные сведения в журнале.

### **30.55** Произошла ошибка при создании производного показателя. (МОН00059)

## Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена, либо возникло исключение, вызвавшее внутреннюю ошибку.

## Действие

Убедитесь, что служба мониторинга запущена и просмотрите дополнительные сведения в журнале.

**30.56** Ошибка при настройке отображения KPI на инструментальной панели.  
(MON00060)

### Причина

Возможно, произошла ошибка при настройке KPI в объекте приложения мониторинга. Это может быть вызвано сбоем запроса.

### Действие

Подробнее см. журналы веб-сервера.

**30.57** Ошибка при выполнении развертки от метрики. (MON00061)

### Причина

Возможно, возникло исключение, вызвавшее внутреннюю ошибку. Исключение могло возникнуть из-за сбоя запроса, используемого для извлечения экземпляров, участвующих в метрике.

### Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

**30.58** Ошибка при маркировке наблюдения {0} в качестве KPI. (MON00062)

### Причина

Возможно, возникло исключение, вызвавшее внутреннюю ошибку. Исключение могло возникнуть из-за сбоя запроса, используемого для маркировки наблюдения в качестве KPI.

## Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

### **30.59** Произошла ошибка при загрузке файла скрипта в зонд. (MON00063)

## Причина

Возможно, возникло исключение, вызвавшее внутреннюю ошибку. Исключение могло возникнуть из-за сбоя запроса или исключения ввода-вывода при загрузке файла в зонд.

## Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

### **30.60** Выберите командную строку или файл скрипта в качестве входного значения для аргумента `-scriptbased`. Выбор обоих вариантов невозможен. (MON00064)

## Причина

Параметры, переданные для зондов на основе скрипта, неправильно используются в CLI

## Действие

Выберите командную строку или файл скрипта в качестве входного значения для аргумента `-scriptbased`.



**30.61** Входные данные имеют неверный формат для зондов на основе скриптов для следующего аргумента: {0} (MON00065)

### Причина

Входные данные имеют неверный формат для зондов на основе скриптов.

### Действие

Используйте формат key1=value

**30.62** Для зонда на основе скрипта отсутствует следующее входное значение: {0}. (MON00066)

### Причина

Входные данные имеют неверный формат для зондов на основе скриптов. Отсутствует одно из обязательных входных значений.

### Действие

CommandLine=<команда в виде строки>|ScriptUpload=<абсолютный путь с именем файла>

**30.63** Отсутствует значение для входного параметра {0}. (MON00067)

### Причина

Отсутствует одно из обязательных значений во входных параметрах.

### Действие

Введите требуемые входные параметры.

**30.64** Не удастся извлечь состояние работоспособности управляемого экземпляра.  
(MON00068)

### **Причина**

Не удастся извлечь состояние работоспособности управляемого экземпляра.

### **Действие**

Попробуйте перезапустить сервер, на котором размещена служба мониторинга.

**30.65** Не удастся извлечь иерархию. (MON00069)

### **Причина**

Возможно, служба мониторинга выключена.

### **Действие**

Попробуйте запустить сервер, на котором размещена служба мониторинга.

**30.66** Произошла ошибка при создании зонда. (MON00070)

### **Причина**

Возможно, возникло исключение, вызвавшее внутреннюю ошибку. Исключение могло возникнуть из-за сбоя запроса при создании зонда.

### **Действие**

Обновите и проверьте, создан ли зонд. Если нет, повторите попытку. Подробнее см. журнал веб-сервера.

## **30.67** Произошла ошибка при удалении зонда. (MON00071)

### **Причина**

Возможно, возникло исключение, вызвавшее внутреннюю ошибку. Исключение могло возникнуть из-за сбоя запроса при создании зонда.

### **Действие**

Обновите и проверьте, удален ли зонд. Если нет, повторите попытку. Подробнее см. журнал веб-сервера.

## **30.68** Не удастся извлечь наблюдение для узла топологии. (MON00072)

### **Причина**

Возможно, наблюдение не существует

### **Действие**

Подождите несколько минут или попытайтесь перезапустить сервер, на котором размещена служба мониторинга.

## **30.69** Произошла ошибка при запросе изображения в информационном хранилище (MON00073)

### **Причина**

Возможно, возникло исключение, вызвавшее внутреннюю ошибку. Исключение могло возникнуть из-за сбоя запроса, используемого для извлечения изображения для определенного вида программного подключаемого модуля.

## Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

**30.70** Наблюдение с заданным именем уже существует {0} (MON00074)

## Причина

Наблюдение с заданным именем уже существует.

## Действие



Введите другое имя для наблюдения.

# Важные положения об отказе от ответственности в отношении правовых вопросов

## Гиперссылки

Некоторые ссылки обозначаются значком и/или текстом, отображаемым при наведении мыши. Эти ссылки обеспечивают доступ к дополнительной информации.

Подробнее о значках:

- Ссылки со значком  Вы собираетесь перейти на сайт, размещенный не на сервере SAP. Используя такие ссылки, вы соглашаетесь (если иное не оговорено особо в соглашениях с SAP) со следующим:
  - Сайт по ссылке не содержит документацию SAP. Не разрешается подавать рекламации в отношении любых продуктов SAP на основе содержащейся на таком сайте информации.
  - SAP не выражает ни согласия, ни несогласия с информацией, содержащейся на сайте по ссылке, а также не гарантирует ее доступность и правильность. SAP не несет ответственности за любой ущерб, вызванный использованием такой информации, за исключением тех случаев, когда такой ущерб вызван намеренными нарушениями или халатностью со стороны компании SAP.
- Ссылки со значком  Вы закрываете документацию по определенному продукту или сервису SAP и переходите на веб-сайт, расположенный на сервере SAP. Используя такие ссылки, вы соглашаетесь (если иное не оговорено особо в соглашениях с SAP) с тем, что не разрешается подавать рекламации в отношении любых продуктов SAP на основе содержащейся на таком сайте информации.

## Видео-ролики, размещенные на внешних платформах

Некоторые видео-ролики могут указывать на сторонние платформы размещения видео-роликов. SAP не может гарантировать в будущем доступность видео-роликов, сохраненных на этих платформах. Кроме того, любые рекламные объявления или другой контент, размещенные на этих платформах (например, предлагаемые видео-ролики или ссылки на другие видео-ролики, размещенные на одном сайте), не входят в сферу управления или ответственности SAP.

## Бета-версии и другие экспериментальные функции

Экспериментальные функции не являются частью официально поставляемого SAP объема, гарантируемого для будущих версий. Это означает, что экспериментальные функции могут быть изменены компанией SAP в любое время и по любой причине без предварительного уведомления. Экспериментальные функции не предназначены для продуктивного использования. Не разрешается демонстрировать, тестировать, проверять, анализировать или иначе использовать экспериментальные функции в фактической операционной среде либо с использованием данных, для которых не выполнено резервное копирование. Экспериментальные функции предназначены для получения обратной связи, которая позволяет нашим клиентам и партнерам влиять на разработку будущих продуктов. Предоставляя обратную связь (например, в SAP Community), вы соглашаетесь с тем, что права на интеллектуальную собственность относительно ваших отзывов и производных работ останутся в исключительной собственностью SAP.

## Пример кода

Примером кода является любой код и/или фрагменты кода программного обеспечения. Они не предназначены для продуктивного использования. Этот код предназначен только для пояснения и иллюстрирования синтаксиса и правил составления текста программ. SAP не гарантирует правильность и полноту примеров кода. SAP не несет ответственности за любые ошибки и ущерб, вызванные использованием примеров кода, за исключением тех случаев, когда такой ущерб вызван намеренными нарушениями или халатностью со стороны компании SAP.

## Язык, свободный от предрассудков

SAP поддерживает культуру многообразия и инклюзивности. Когда это возможно, в нашей документации мы используем безоценочный язык для обозначения людей из любой культуры или этнической группы, любого пола и уровня способностей.

© SAP SE или аффилированная компания SAP, 2024. Все права защищены.

Полное или частичное воспроизведение или передача в какой-либо форме и в каких-либо целях настоящей публикации без явного образом выраженного разрешения SAP SE или аффилированной компании SAP запрещены. Информация, содержащаяся в настоящей публикации, может быть изменена без предварительного уведомления.

Некоторые программные продукты, предлагаемые на рынке компанией SAP SE и ее дистрибьюторами, содержат компоненты программного обеспечения, исключительными правами в отношении которых обладают иные поставщики программного обеспечения. Возможны различные варианты спецификаций продуктов для разных стран.

Материалы предоставлены компанией SAP SE и ее аффилированной компанией исключительно в информационных целях, без предоставления каких-либо гарантий. Компания SAP или ее аффилированные компании не несут ответственности за ошибки или пропуски в настоящих материалах. Гарантии, если таковые предоставляются, в отношении продуктов и услуг компании SAP или ее аффилированной компании содержатся исключительно в документах, которые прилагаются к соответствующим продуктам и услугам. Ничто, изложенное в настоящем документе, не должно трактоваться как предоставление дополнительных гарантий.

SAP, а также упомянутые здесь продукты и услуги SAP, как и соответствующие логотипы, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками SAP SE (или аффилированной компании SAP) на территории Германии и других стран. Все иные названия продуктов и услуг являются товарными знаками соответствующих компаний.

Для получения дополнительной информации и уведомлений о товарных знаках см. <https://www.sap.com/cis/about/legal/trademark.html>.