

Servicios de plataforma de información

Versión del documento: 4.1 Support Package 9 – 2017-01-31

Manual de instalación de servicios de plataforma de información para Windows

Contenido

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Historial de documentos. | 4 |
| 2 | Introducción. | 5 |
| 2.1 | Acerca de este documento. | 5 |
| 2.2 | Finalidad. | 5 |
| 2.3 | Restricciones. | 5 |
| 2.4 | Variables. | 5 |
| 3 | Planificación. | 7 |
| 3.1 | Nuevas funciones y componentes. | 7 |
| 3.2 | Servidores de base de datos. | 9 |
| 3.3 | Idiomas. | 9 |
| 4 | Preparación. | 11 |
| 4.1 | Requisitos del sistema. | 12 |
| | Permisos de cuenta. | 12 |
| | Permisos de red. | 13 |
| 4.2 | Preparar la base de datos del sistema de CMS o del almacén de datos de auditoría. | 14 |
| | Requisitos adicionales para IBM DB2. | 16 |
| | Requisitos adicionales para Sybase ASE. | 17 |
| 4.3 | Compatibilidad con SAP. | 17 |
| | Compatibilidad con el directorio horizontal del sistema (SLD) de SAP. | 17 |
| | Compatibilidad con SAP Solution Manager Diagnostics (SMD). | 18 |
| | Compatibilidad con CA Wily Introscope. | 19 |
| 4.4 | Lista de comprobación final. | 19 |
| 5 | Instalación. | 21 |
| 5.1 | Ejecutar una instalación interactiva. | 21 |
| | Para seleccionar un tipo de instalación. | 22 |
| | Mientras se ejecuta el programa de instalación. | 36 |
| | Al finalizar la instalación. | 37 |
| 5.2 | Para ejecutar una instalación sin supervisión. | 37 |
| | Parámetros del modificador de la línea de comandos. | 38 |
| | Parámetros de opciones de instalación. | 40 |
| 5.3 | Para ejecutar una instalación en fases. | 47 |
| | Para ejecutar una instalación en fases para una instalación nueva. | 47 |
| | Para ejecutar una instalación en fases para una instalación de actualización. | 49 |
| 6 | Después de la instalación. | 51 |

| | | |
|-----|---|----|
| 6.1 | Verificar la instalación. | 51 |
| | Solución de problemas de inicio de sesión. | 51 |
| 6.2 | Compatibilidad con SAP. | 52 |
| | Para configurar el proveedor de datos (DS) del directorio horizontal del sistema (SLD) después de la instalación. | 52 |
| | Para configurar un agente de SMD después de la instalación. | 53 |
| | Para configurar el agente de CA Wily Introscope después de la instalación. | 53 |
| 6.3 | Integración ERP de terceros. | 54 |
| | habilitar la integración de Siebel Enterprise. | 54 |
| | Para habilitar la integración de JD Edwards EnterpriseOne. | 55 |
| | Habilitar la integración de Oracle E-Business Suite (EBS). | 55 |
| 6.4 | Comprobaciones de diagnóstico posteriores a la instalación. | 56 |
| 6.5 | Realización de cambios en los Servicios de plataforma de información. | 56 |
| | Para modificar los Servicios de la plataforma de información. | 56 |
| | Para reparar los Servicios de la plataforma de información. | 57 |
| | Para desinstalar los Servicios de la plataforma de información. | 58 |
| | Revisión de soluciones de terceros en paquete con Servicios de plataforma de información. | 59 |

1 Historial de documentos

En la siguiente tabla se proporciona información general sobre los cambios importantes del documento.

| Versión | Fecha | Descripción |
|---|-------------------|--|
| Servicios de la plataforma de información 4.1 | Mayo de 2013 | Primera versión de este documento. |
| Servicios de plataforma de información 4.1 Support Package 1 | Agosto de 2013 | Sin cambios |
| Servicios de plataforma de información 4.1 Support Package 2 | Noviembre de 2013 | Sin cambios |
| Servicios de plataforma de información 4.1 Support Package 4 | Mayo de 2014 | No se permiten los caracteres de subrayado (" _ ") en el nombre de SIA. |
| Servicios de la plataforma de información 4.1 Support Package 7 | Noviembre de 2015 | <p>Información actualizada acerca de la herramienta de autoconfiguración en Nuevas funciones y componentes</p> <p>Se ha actualizado una nota en Nuevas funciones y componentes y Ejecutar una instalación interactiva</p> <p>Información actualizada acerca del documento de recursos y documentación útiles en Nuevas funciones y componentes</p> |
| Servicios de plataforma de información 4.1, Support Package 8 | Junio de 2016 | <p>Información actualizada sobre SQL Anywhere en Nuevas funciones y componentes [página 7]</p> <p>Información actualizada sobre un nuevo idioma en Nuevas funciones y componentes [página 7] y Idiomas [página 9]</p> <p>Se ha añadido información sobre la instalación en fases en Para ejecutar una instalación en fases [página 47], Para ejecutar una instalación en fases para una instalación nueva [página 47] y Para ejecutar una instalación en fases para una instalación de actualización [página 49]</p> |
| Servicios de plataforma de información 4.1 Support Package 9 | Noviembre de 2016 | Todas las referencias del servidor de aplicaciones Tomcat están actualizadas de Tomcat 7 a Tomcat 8. |

2 Introducción

Este documento le guía por la instalación de los Servicios de plataforma de información.

2.1 Acerca de este documento

La siguiente información ofrece a los administradores información, procedimientos y opciones para la instalación, eliminación y modificación de un servidor de los Servicios de plataforma de información. Existen dos versiones de este manual:

- *Manual de instalación de los Servicios de plataforma de información para Windows*: para su uso con sistemas operativos de Microsoft Windows (este documento).
- *Manual de instalación de los Servicios de plataforma de información para Unix*: para su uso con sistemas operativos Unix o Linux.

2.2 Finalidad

Este documento está pensado para los administradores de sistema que realizan una instalación completa de los servicios de la plataforma de información.

2.3 Restricciones

Este manual no describe cómo configurar un sistema operativo de host, una base de datos , una aplicación Web o un servidor Web admitido. Si tiene pensado usar una base de datos, aplicación Web o servidor Web dedicado, debe estar instalado y en funcionamiento antes de intentar instalar los SAP BusinessObjects .

2.4 Variables

En este manual se usan las siguientes variables.

| Variable | Descripción |
|-----------------------|---|
| <DIR_INSTALACIÓN_IPS> | El directorio en el que está instalada la Plataforma de BI. |

| Variable | Descripción |
|----------------------|--|
| | En Windows, el directorio predeterminado es C:\Archivos de programa (x86)\SAP BusinessObjects\. |
| <ERA_NOMBRE DE HOST> | El nombre de host o IP del servidor de aplicaciones Web dónde se despliegan las aplicaciones Web de la plataforma de BI. |

3 Planificación

Los Servicios de la plataforma de información pueden instalarse en plataformas de Windows, UNIX o Linux.

Antes de instalar:

- Asegúrese de que el sistema operativo, el servidor de aplicaciones, el servidor de base de datos y otros componentes en los que instalará los servicios de plataforma de información son compatibles. Véase la matriz de disponibilidad de producto (MDP) en <https://support.sap.com/release-upgrade-maintenance/pam.html>.
- Decida si usar el servidor de base de datos incluido en Sybase SQL Anywhere para las bases de datos de auditoría y CMS.
Si no dispone de un servidor de base de datos en el lugar para su uso con la plataforma de BI, el programa de instalación puede instalar y configurar uno para usted. Se recomienda evaluar los requisitos en la información del proveedor del servidor de la base de datos para determinar qué base de datos admitida se adecua más a los requisitos de la organización.

Nota

Si no tiene intención de usar la base de datos predeterminada que se incluye en el programa de instalación, asegúrese de que la base de datos que desea usar está configurada antes de empezar la instalación. La base de datos debe tener cuentas de usuario con los privilegios adecuados y deben instalarse los controladores correspondientes además de comprobarse su correcto funcionamiento. El programa de instalación se conectará a la base de datos y la inicializará.

El programa de instalación solo instala una base de datos en el equipo local. No se puede instalar en una red.

- Decida si usar el servidor de aplicaciones Web de Tomcat admitido.
Si no dispone de un sistema de servidor de aplicaciones Web para alojar aplicaciones Web de la plataforma de información, el programa de instalación puede instalar y configurar uno para usted. Se recomienda evaluar los requisitos en la información del vendedor del servidor de aplicaciones Web para determinar qué base de datos admitida se adecua mejor a los requisitos de la organización. Para usar cualquier otro servidor de aplicaciones Web admitido, se debe instalar, configurar, habilitar y hacer accesible antes de instalar la plataforma de información.
El programa de instalación solo instala Tomcat en el equipo local. No se puede instalar en una red.

3.1 Nuevas funciones y componentes

Las funciones y los componentes siguientes son nuevos para el programa de instalación de los servicios de la plataforma de instalación 4.1 Support Package 8.

Base de datos en paquete de Sybase SQL Anywhere: actualización a la versión 16

Al actualizar el sistema existente a SAP BusinessObjects Information Platform Services 4.1 Support Package 8, Sybase SQL Anywhere, la CMS en paquete y el almacén de datos de auditoría se actualizarán a la versión 16.

Si está utilizando el programa de instalación de actualizaciones para actualizar su instalación 4.0 que utiliza el servidor de base de datos Microsoft SQL Server Express en paquete a 4.1 Support Package 8, puede continuar utilizando su servidor de base de datos existente en paquete sin llevar a cabo ninguna otra acción.

De manera alternativa, para migrar sus bases de datos existentes a SQL Anywhere, puede seguir los pasos descritos en "Migrar a Sybase SQL Anywhere". Para obtener más información véase SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite 4.1 Manual de actualización de Support Package.

La herramienta de autoconfiguración de SAP se ha empaquetado en la carpeta Herramientas

La herramienta de autoconfiguración de SAP viene incluida en el paquete SAP BusinessObjects Information Platform Services 4.1 Support Package 8 en la carpeta ► [Colaterales](#) ► [Herramientas](#) ►.

Ampliaciones en la pantalla del asistente de instalación del instalador de Information Platform Services 4.1 Support Package 8

Se proporciona el hipervínculo de la Product Availability Matrix (PAM) en la pantalla del asistente de instalación de Information Platform Services 4.1 Support Package 8.

La pantalla del asistente de instalación se amplía para visualizar el siguiente mensaje: Para obtener más información acerca de las plataformas compatibles, visite <https://support.sap.com/pam> ►.

El documento de recursos y documentación útiles está empaquetado en la carpeta de enlaces útiles.

El documento [de recursos y documentación útiles](#) está empaquetado en Intelligence Information Platform Services 4.1 Support Package 8 en la carpeta ► [Colaterales](#) ► [Enlaces útiles](#) ►.

El documento contiene enlaces e información para lo siguiente:

1. Documentación de productos.
2. Matriz de disponibilidad de producto
3. Tutoriales de eLearning de BI
4. Libros de muestra de SAP BusinessObjects

5. Mejores prácticas de los servidores de procesamiento de Adaptive
6. Manual de tamaño de Business Intelligence
7. Recursos de upgrade de Business Intelligence

Compatibilidad de idiomas

Ahora puede agregar o eliminar un idioma modificando la instalación de Servicios de plataforma de información.

Si actualiza los Servicios de plataforma de información de la versión base (4.1 SPX) a una versión superior (4.1 SP8), la actualización de la versión superior añade nuevos idiomas, cosa que no hace la versión base.

Ejemplo

Si actualiza los Servicios de la plataforma de información de la versión base 4.1 SP6 a una versión superior 4.1 SP8, la actualización de la versión superior añade idiomas nuevos. Si desea nuevos idiomas de trabajo (como el árabe) en 4.1 SP8, modifique la versión base 4.1 SP6 y agregue nuevos idiomas.

Para agregar o eliminar un idioma, vaya a **Inicio** > **Panel de control** > **Programas y opciones**, seleccione su servidor de la plataforma de BI o producto de herramientas de cliente y haga clic en **Desinstalar/Modificar**. Seleccione la opción **Modificar** y agregue idiomas a la pantalla **Seleccionar paquetes de idiomas** o elimínelos.

3.2 Servidores de base de datos

Si no dispone de un servidor de base de datos en el lugar para su uso con los Servicios de la plataforma de información, el programa de instalación puede instalar y configurar uno para usted. Se recomienda evaluar los requisitos en la información del proveedor del servidor de la base de datos para determinar qué base de datos admitida se adecua más a los requisitos de la organización.

Sybase SQL Anywhere es el servidor de base de datos en paquete predeterminado. Cualquier otro servidor de base de datos debe estar en funcionamiento y accesible cuando se ejecute el programa de instalación.

Nota

El cliente y el servidor de la base de datos debe usar el conjunto de caracteres Unicode.

Para obtener una lista de versiones de base de datos admitidas, niveles de revisión, y requisitos, consulte la Matriz de disponibilidad de los productos (PAM) de *SAP BusinessObjects BI 4.1*, disponible en <http://service.sap.com/pam>.

3.3 Idiomas

La interfaz de usuario de Information Platform Services se ha traducido a más de 40 idiomas. Puede agregar soporte para distintos idiomas mediante la instalación de paquetes de idioma, ya sea durante la instalación

completa o al modificar la instalación. Le recomendamos que instale solo los paquetes de idioma necesarios, ya que el tamaño instalado de los paquetes de idioma puede ser grande.

Ahora puede agregar o eliminar un idioma modificando la instalación de Servicios de plataforma de información.

Si actualiza los Servicios de la plataforma de información de la versión base (4.1 SPX) a una versión superior (4.1 SP8), la actualización de la versión superior añade nuevos idiomas, mientras que la versión base no visualiza estos idiomas.

Ejemplo

Si actualiza los Servicios de la plataforma de información de la versión base 4.1 SP6 a una versión superior 4.1 SP8, la actualización de la versión superior añade idiomas nuevos. Si desea nuevos idiomas de trabajo (como el árabe) en 4.1 SP8, modifique la versión base 4.1 SP6 y agregue nuevos idiomas.

Para agregar un nuevo idioma, debe llevar a cabo los siguientes pasos:

1. Vaya a ► [Inicio](#) ► [Panel de control](#) ► [Programa y funciones](#) ►.
2. Seleccione la versión base de los Servicios de la plataforma de información.
3. Seleccione [Modificar](#) y luego [Siguiendo](#).
4. En el diálogo [Seleccionar paquetes de idioma](#), seleccione el idioma y haga clic después en [Siguiendo](#).
5. En el diálogo [Seleccionar funciones](#), seleccione las funciones y después [Siguiendo](#).
6. En el diálogo [Ampliar instalación](#), seleccione [Siguiendo](#).
7. En el diálogo [Información de despliegue del CMS existente](#), introduzca la contraseña de inicio de sesión del administrador del CMS, y seleccione [Siguiendo](#).
8. En el diálogo [Iniciar instalación](#), haga clic en [Siguiendo](#) para iniciar la instalación.
9. Para completar la instalación, seleccione [Siguiendo](#).

Los Servicios de la plataforma de información agregan el nuevo idioma a la versión base.

4 Preparación

En esta sección se detalla cómo preparar la instalación de los Servicios de la plataforma de información.

Flujo de proceso

1. Asegúrese de que hay disponible suficiente espacio en disco. Permita que el sistema operativo y el software crecer con el tiempo conforme estén disponibles revisiones o nuevos componentes.
2. Recopile el medio de instalación o descargue la última versión y las revisiones o Service Packs del portal de soporte técnico en <https://support.sap.com/home.html>. Además, descargue:
 - SAP HOST AGENT: un paquete de software necesario para utilizar SAP System Landscape Directory (SLD). Para obtener información detallada, consulte [Habilitar la compatibilidad del directorio horizontal del sistema \(SLD\) de SAP \[página 17\]](#).
Para descargar SAP HOST AGENT, vaya a ► <http://support.sap.com/home.html> ► [Descargas de software](#) ► [Paquetes de compatibilidad y revisiones](#) ► [Examinar el catálogo de descargas](#) ► [Componentes de SAP Technology](#) ► [SAP HOST AGENT](#) ►
 - SAPCAR: utilidad de compresión usada para comprimir y descomprimir paquetes descargados en formato .SAR desde SAP Service Marketplace.
Para descargar SAPCAR, vaya a ► <http://support.sap.com/home.html> ► [Descargas de software](#) ► [Paquetes de compatibilidad y revisiones](#) ► [Examinar el catálogo de descargas](#) ► [Componentes de SAP Technology](#) ► [SAPCAR](#) ►.
3. Si planea usar el directorio de infraestructura del sistema (SLD) de SAP, asegúrese de que SAP Host Agent está instalado antes de instalar los Servicios de la plataforma de información. Para obtener más información acerca de «Registro de Servicios de plataforma de información en la infraestructura de sistemas» en la *Guía de administrador de Servicios de plataforma de información*. Para obtener información sobre SAP Host Agent, consulte [Habilitar la compatibilidad del directorio horizontal del sistema \(SLD\) de SAP \[página 17\]](#).
4. Decida los valores para las opciones que establecerá durante el proceso de instalación. En la mayoría de los casos, puede aceptar los valores predeterminados. Las instalaciones más avanzadas requieren la planificación del proceso de instalación. El programa de instalación le solicitará la siguiente información:
 - Clave de producto.
 - Carpeta en la que se instalarán los Servicios de la plataforma de información.
 - Configuración del servidor de aplicaciones Web, incluido el tipo, la conexión y los datos de autenticación.
 - Configuración del servidor de base de datos, incluyendo los detalles de tipo, conexión y autenticación.
 - Clave de clúster y contraseña de la cuenta de administrador del Servidor de administración central (CMS).
 - El número de puerto del CMS para recibir conexiones entrantes.
 - Nombre del Agente de inteligencia de servidor (SIA).
 - Número de puerto del Agente de inteligencia de servidor (SIA) para las conexiones entrantes.
 - Información de configuración del sistema CMS y del almacén de datos de auditoría, incluido el tipo, la conexión y los datos de autenticación.
 - Configuración de SAP Solution Manager Diagnostics (SMD).

- Configuración de la integración de Introscope Enterprise Manager.
- Configuración del sistema de control de versiones de la subversión o ClearCase para almacenar los archivos de configuración.
- Configuración de administración de promociones.
- Tipo de instalación (*Completa*, *Personalizada o expandida*, *Nivel Web*). Para obtener una explicación de los distintos tipos de instalación, consulte [Para seleccionar un tipo de instalación \[página 22\]](#).

4.1 Requisitos del sistema

Use las directrices siguientes cuando instale los Servicios de plataforma de información:

- Asegúrese de que se admite el sistema operativo.
Son necesarios Windows .NET Framework 3.5 Service Pack 1 y el programa Windows Installer 4.5.
- Antes de ejecutar el programa de instalación, asegúrese de que la partición de destino tiene suficiente espacio para expandir el despliegue (cuando las actualizaciones y las nuevas funciones se agregan en el futuro).
- Si instala el despliegue en la partición del sistema operativo, asegúrese de que hay suficiente espacio para el despliegue y el sistema operativo. Es aconsejable disponer al menos de 2 gigabytes disponibles para los archivos temporales y las aplicaciones Web.
- Si ha instalado anteriormente cualquier producto de SAP BusinessObjects BI Suite, el programa de instalación usa el directorio existente.
- Asegúrese que la ruta de archivo del directorio donde se ejecuta el programa de instalación tiene una largada inferior a 280 caracteres.

Para obtener una lista detallada de los sistemas operativos admitidos y los requisitos de hardware, consulte la documentación *Plataformas admitidas* disponible en <https://support.sap.com/home.html>.

4.1.1 Permisos de cuenta

Para instalar los Servicios de la plataforma de información en un host de Windows, el usuario debe disponer de los siguientes permisos:

| Categoría | Acceso requerido |
|-------------------|--|
| Sistema operativo | Privilegios administrativos locales. |
| Red | <ul style="list-style-type: none"> • Conectividad de red a través de los puertos adecuados para todos los equipos del despliegue. • Acceso a los directorios del sistema de archivos compartidos para los usuarios del despliegue. • Privilegios de autenticación de red adecuados. |
| Base de datos | <ul style="list-style-type: none"> • Permiso para la cuenta de usuario de los Servicios de la plataforma de información para crear, editar y soltar tablas. |

| Categoría | Acceso requerido |
|-----------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Permiso para la cuenta de usuario de los Servicios de la plataforma de información para crear procedimientos almacenados (necesarios en la base de datos del sistema del Servidor de administración central [CMS]). |

i Nota

No se puede instalar el despliegue en un controlador de dominio, o en un host de Windows en el que la configuración de seguridad del grupo de administradores local predeterminado se ha modificado.

4.1.2 Permisos de red

Al instalar los Servicios de plataforma de información en varios equipos, use las siguientes directrices para comprobar que la red funcione correctamente:

- Los servidores que se ejecutan en todos los hosts deben poder comunicarse entre sí.
- Cada equipo debe poder comunicarse con el servidor de aplicaciones Web, el host del Servidor de administración central (CMS), todos los hosts del SIA y los clientes.
- Antes de ejecutar el programa de instalación compruebe que en los hosts con más de una tarjeta de interfaz de red (NIC), el NIC primario pueda direccionarse. Si la NIC principal no se puede enrutar, tendrá que volver a configurar la configuración de red después de la instalación. Para obtener información acerca de cómo enlazar a NIC que se pueden enrutar, consulte el capítulo «Administración y configuración de servidores» del *Manual del administrador de los Servicios de plataforma de información*.
- Cada equipo debe usar un nombre de host fijo. Se admiten los nombres de host completos.

i Nota

Asegúrese de que los nombres host del despliegue no incluyen ninguno de los siguientes caracteres: guión de subrayado (), punto (.), barra invertida (\) o barra diagonal (/).

- Si ejecuta el programa de instalación detrás de un servidor de seguridad, consulte el capítulo «Protección de los Servicios de plataforma de información» que hay en el *Manual del administrador de los Servicios de plataforma de información*.

4.1.2.1 Seleccionar una ubicación de servidor

Al planificar una instalación distribuida, tenga en cuenta la latencia entre los servidores. Para conservar un alto rendimiento del CMS, colóquelo en la misma subred que los servidores de base de datos del sistema de CMS y del almacén de datos de auditoría.

El CMS también se puede agrupar en clústeres, de manera que los procesos del servidor CMS se ejecuten en diferentes sistemas host en el clúster. Al crear un clúster de CMS, asegúrese de que cada equipo experimenta la misma latencia de red en el sistema de CMS o del almacén de datos de auditoría.

Consulte la sección sobre «servidores de administración central de agrupación en clúster» de *Information platform services Administrator Guide* (Manual del administrador de Servicios de plataforma de información) para obtener más información sobre los procesos de servidor CMS de agrupación en clúster.

4.2 Preparar la base de datos del sistema de CMS o del almacén de datos de auditoría

Para usar una base de datos distinta que la base de datos en paquetes con los Servicios de la plataforma de información, se deben finalizar las siguientes tareas antes de instalar Servicios de la plataforma de información.

- Cree una base de datos (o un espacio de tabla o un esquema, si corresponde a su base de datos) y una cuenta para almacenar la configuración del CMS y la información del sistema. Se requiere un segundo espacio de tabla o esquema para alojar información de auditoría. Registre la información de base de datos, espacio de tabla y cuenta de forma que pueda introducir los detalles cuando se lo solicite el programa de instalación de la plataforma de BI.

Precaución

Si tiene una instalación de los Servicios de la plataforma de información existente, debe crear una base de datos actualizada y migrar el contenido existente una vez que haya finalizado la instalación.

- Asegúrese de que el servidor de base de datos está configurado para usar la codificación de caracteres Unicode (como UTF-8).
- Asegúrese de que las cuentas de base de datos tienen privilegios para crear, modificar y eliminar tablas, y crear procedimientos almacenados.
- Al usar un servidor de base de datos en una red, se deben instalar los controladores de cliente de base de datos adecuados y comprobar su funcionamiento antes de instalar los Servicios de la plataforma de información. Póngase en contacto con el administrador de base de datos para establecer los controladores necesarios para la base de datos.

Durante la instalación, se le solicitarán las credenciales de conexión y autenticación para que el programa de instalación inicie la base de datos. La siguiente tabla muestra la información necesaria para las bases de datos admitidas:

Tabla 1:

| Base de datos | Información necesaria para el programa de instalación |
|----------------------------------|---|
| Microsoft SQL Server usando ODBC | <ul style="list-style-type: none"> Nombre DSN ODBC (seleccionado de la lista DSN del Sistema de Windows) Nombre de usuario de cuenta Contraseña de cuenta Nombre de la base de datos Casilla de verificación <i>Usar conexión de confianza</i> <div> <p>i Nota</p> <ul style="list-style-type: none"> Al usar una conexión ODBC con la autenticación de Windows NT, se usa una conexión de confianza. Debe seleccionar <i>Usar conexión de confianza</i> durante la instalación y asegúrese de que la cuenta de sistema tiene acceso a la base de datos. Al usar una conexión ODBC con la autenticación de SQL Server (nombre de usuario y contraseña), no se usa una conexión de confianza. Asegúrese de que <i>Usar conexión de confianza</i> no está seleccionado. </div> <ul style="list-style-type: none"> Casilla de verificación <i>Mostrar base de datos del sistema</i> Casilla de verificación <i>Restablecer base de datos existente</i> (configuración recomendada) |
| MySQL | <ul style="list-style-type: none"> Nombre de la base de datos MySQL Nombre de host del servidor Número de puerto (el valor predeterminado es 3306) Nombre de usuario de cuenta Contraseña de cuenta Casilla de verificación <i>Restablecer base de datos existente</i> (configuración recomendada) |
| IBM DB2 | <ul style="list-style-type: none"> Nombre de alias de DB2 Nombre de usuario de cuenta Contraseña de cuenta Casilla de verificación <i>Restablecer base de datos existente</i> (configuración recomendada) |
| Oracle | <ul style="list-style-type: none"> Identificador de conexión TNSNAME de Oracle Nombre de usuario de cuenta Contraseña de cuenta Casilla de verificación <i>Restablecer base de datos existente</i> (configuración recomendada) |
| MaxDB | <ul style="list-style-type: none"> Nombre de la base de datos Nombre de host del servidor Número de puerto (el valor predeterminado es 7210) Nombre de usuario de cuenta Contraseña de cuenta Casilla de verificación <i>Restablecer base de datos existente</i> (configuración recomendada) |

| Base de datos | Información necesaria para el programa de instalación |
|------------------------------|--|
| Sybase ASE | <ul style="list-style-type: none"> Nombre de servicio <div style="background-color: #fff9c4; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>i Nota</p> <ul style="list-style-type: none"> El nombre de servicio de Sybase Adaptive Server Enterprise (ASE) es una combinación del nombre de host y del número de puerto, que establece el administrador de base de datos en los archivos <code>sql.ini</code> y de <i>interfaces</i>. La plataforma de BI se conectará a la base de datos predeterminada para el usuario que especifique. El valor predeterminado lo establece el administrador de la base de datos. </div> <ul style="list-style-type: none"> Nombre de usuario de cuenta Contraseña de cuenta Casilla de verificación <i>Restablecer base de datos existente</i> (configuración recomendada) |
| Sybase SQL Anywhere con ODBC | <ul style="list-style-type: none"> DSN Nombre de usuario de cuenta Contraseña de cuenta Casilla de verificación <i>Restablecer base de datos existente</i> (configuración recomendada) |

4.2.1 Requisitos adicionales para IBM DB2

IBM DB2 tiene requisitos que se deben cumplir antes de instalar los servicios de la plataforma de información:

- Asegúrese de que la base de datos de DB2 se cree con la configuración siguiente:

```
Collating Sequence = "Identity"
Codeset = "UTF-8"
Territory = "<XX>"
```

Reemplace `<XX>` por el código adecuado a su ubicación. Para obtener más información, consulte la documentación de DB2. Si la base de datos de DB2 no tiene la configuración `Secuencia de intercalación = "Identidad"` correcta, puede que los objetos de usuario y grupo de usuarios no se ordenen de la manera prevista en la CMC.

- Cree un espacio de tabla temporal de usuario antes de instalar la plataforma de BI. Si no lo crea, el programa de instalación de la plataforma de BI no podrá configurar la base de datos DB2. Para obtener más información sobre los espacios de tabla para usuario temporales en IBM DB2, consulte *DB2 Basics: Table spaces and buffer pools* (Conceptos básicos de DB2: espacios de tabla y conjuntos de búferes) en la biblioteca técnica de IBM: <http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/0212wieser/0212wieser.html>.
- Si usa IBM DB2 para que actúa como host de una base de datos de almacén de datos de auditoría, asegúrese de que el tamaño de la página para el espacio de tabla de auditoría esté establecido como mínimo en 8192 (8 KB).
- Asegúrese de que la base de datos del sistema de CMS no esté particionada. La base de datos del almacén de datos de auditoría debe estar particionada.

4.2.2 Requisitos adicionales para Sybase ASE

Si utiliza Sybase ASE para la base de datos del CMS o de auditoría:

- Cree una base de datos con un tamaño de página de 8 KB. El tamaño de página predeterminado de la base de datos de Sybase es de 2 KB, que es demasiado pequeño para que la base de datos de sistema del CMS se ejecute de forma eficaz. El tamaño de página se configura durante la creación de la base de datos y no se puede cambiar una vez creada.
- Utilice un conjunto de caracteres Unicode, como UTF-8.

4.3 Compatibilidad con SAP

4.3.1 Compatibilidad con el directorio horizontal del sistema (SLD) de SAP

El directorio horizontal del sistema (SLD) de SAP es un servicio de directorios que mantiene una lista del software de SAP instalado y, opcionalmente, software que no sea de SAP. SLD proporciona dos categorías principales de información:

- Software ya instalado
- Software que se podría instalar posteriormente

Los sistemas SAP incorporan un componente de proveedor de datos (DS) que actualiza automáticamente el directorio horizontal. Software que no sea de SAP que admita registros SLD a través de una API abierta. La información recopilada sobre software instalado incluye:

- Versión
- Información de host
- Información de conexión

Para usar la compatibilidad SLD, asegúrese de que SAP Host Agent esté instalado y operativo en el sistema o sistemas que alojan los Servicios de plataforma de información. Es posible que SAP Host Agent se haya instalado y configurado antes o después de instalar los Servicios de plataforma de información.

4.3.1.1 Habilitar la compatibilidad del directorio horizontal del sistema (SLD) de SAP

Si tiene intención de usar el directorio horizontal del sistema (SLD) de SAP, asegúrese de que SAP Host Agent esté instalado y configurado. Los pasos que se indican a continuación le guiarán a través de la instalación de SAP Host Agent. Es posible que SAP Host Agent se haya instalado y configurado antes o después de instalar la Servicios de la plataforma de información.

Para obtener más información acerca de SAP Host Agent, consulte el «Registro de Servicios de la plataforma de información en la arquitectura horizontal del sistema» del *Manual del administrador de los Servicios de la plataforma de información*.

i Nota

Si ha instalado SAP GUI, vaya al paso 4.

Antes de instalar la compatibilidad con el directorio horizontal del sistema (SLD) de SAP debe haber un usuario `sapadm` con privilegios de administrador.

También debe existir el grupo `SAP_LocalAdmin` y el usuario `sapadm` tiene que ser miembro de éste. Durante la instalación de `SAPHOSTCONTROL` se necesita la contraseña de usuario de `sapadm`.

1. Descargue SAP Host Agent (`SAPHOSTAGENT.SAR`) desde el centro de distribución de software de SAP de SAP Service Marketplace (<https://support.sap.com/swdc>).

Inicie sesión con el ID de SAP Service Marketplace y localice la versión de `SAPHOSTAGENT.SAR` adecuada para su sistema.

2. Extraiga `SAPHOSTAGENT.SAR` introduciendo el siguiente comando:

```
sapcar -xvf SAPHOSTAGENT.SAR
```

3. Instale `SAPHOSTCONTROL` introduciendo el siguiente comando:

```
saphostexec -install
```

4. Localice la herramienta `sldreg`, que se encuentra normalmente en la carpeta siguiente:

```
<%Archivos de programa%>\SAP\hostctrl\exe
```

5. Cree una clave de SLD con el siguiente comando:

```
sldreg -configure connect.key
```

Se le solicitará que proporcione un nombre de usuario, contraseña, host, puerto y protocolo para conectarse al servidor de SLD.

6. Introduzca la información solicitada.

La herramienta `sldreg` crea un archivo `connect.key` que `sld-ds` usará automáticamente para llevar la información al servidor de SLD.

Si ya ha instalado los Servicios de la plataforma de información, restablezca todos los nodos de SIA de la Consola de administración central (CMC) para registrarlos con el SLD.

4.3.2 Compatibilidad con SAP Solution Manager Diagnostics (SMD)

SAP Solution Manager Diagnostics (SMD) supervisa el rendimiento de sistemas en el directorio horizontal del sistema (SLD) de SAP. Se pueden identificar, analizar y solucionar problemas gracias a la información que proporciona SMD, entre la que se incluye:

- Control de rendimiento
- Administración de configuraciones
- Administración de registros
- Prueba de carga
- Alertas
- Supervisión de recursos

Entre las herramientas integradas en SMD se incluyen:

- CA Wily Introscope
Para una instrumentación completa deberá utilizar SMD y CA Wily Introscope.
- SAP LoadRunner de HP

Para usar SMD tiene que estar instalado el agente de SMD. Es posible que el agente de SMD se haya instalado y configurado antes o después de instalar los Servicios de plataforma de información. Durante la instalación el programa de instalación le solicitará el nombre de host y número de puerto del agente de SMD. Si no desea utilizar SMD, o lo va a instalar más tarde, puede seleccionar no usar SMD. El agente de SMD se puede configurar más tarde desde la pantalla *Marcadores de posición* de la Consola de administración central (CMC). Para obtener más información, consulte [Para configurar un agente de SMD después de la instalación \[página 53\]](#).

Para obtener más información sobre SMD o descargarlo, visite el SAP Service Marketplace en: <https://support.sap.com/swdc>.

4.3.3 Compatibilidad con CA Wily Introscope

CA Wily Introscope se incluye como parte de SAP Solution Manager Diagnostics (SMD). Para una instrumentación completa deberá utilizar SMD y CA Wily Introscope.

Para usar CA Wily Introscope y SMD, el agente de SMD debe estar instalado. Es posible que el agente de SMD se haya instalado y configurado antes o después de instalar los Servicios de plataforma de información.

Durante la instalación el programa de instalación le solicitará el nombre de host y número de puerto del agente de Introscope. Si no desea utilizar Introscope, o lo va a instalar más tarde, puede seleccionar no usar Introscope. Introscope se puede configurar más tarde desde la pantalla *Marcadores de posición* de la Consola de administración central (CMC). Para obtener más información, consulte [Para configurar un agente de SMD después de la instalación \[página 53\]](#).

4.4 Lista de comprobación final

Antes de instalar los Servicios de la plataforma de información, repase la siguiente lista de comprobación.

- Ha decidido cuál será la carpeta de destino de la instalación?

i Nota

- No se permite el uso de caracteres Unicode en la carpeta de destino.
- Asegúrese de que la carpeta de destino de la instalación no es la misma carpeta en la que se ha extraído el programa de instalación (no instale en el directorio de trabajo actual si está ejecutando el programa de instalación desde el directorio de trabajo actual).

- ¿Ha comprobado la conectividad de red adecuada entre todos los equipos que formarán parte de su despliegue?
- Si usa su propio servidor de base de datos:
 - ¿Ha creado una base de datos, un espacio de tabla (si es necesario) y cuentas para la base de datos del sistema de CMS y del almacén de datos de auditoría?

- ¿Se ha asegurado de que puede iniciar sesión en la base de datos desde el host de la plataforma de BI?
- Si utiliza IBM DB2 o Sybase ASE, ¿ha comprobado que la base de datos se ha creado con la configuración correcta? (Algunos parámetros no se pueden modificar después de crear la base de datos).
- ¿El software de cliente de base de datos se ha configurado correctamente?
- Si utiliza su propio servidor de aplicaciones Web:
 - ¿Ha decidido qué servidor de aplicaciones Web va a utilizar?
 - ¿El servidor ya se ha instalado y configurado?
 - ¿Ha comprobado que el servidor de aplicaciones Web existente tiene instalado el JDK necesario?
- Si planea usar el directorio horizontal del sistema (SLD) de SAP, asegúrese de que SAP Host Agent está instalado y configurado. Para obtener más información, consulte [Compatibilidad con el directorio horizontal del sistema \(SLD\) de SAP \[página 17\]](#).
- Si planea usar SAP Solution Manager Diagnostics (SMD), es posible que el agente de SMD se haya instalado y configurado antes o después de la plataforma de BI. Para obtener más información, consulte [Compatibilidad con SAP Solution Manager Diagnostics \(SMD\) \[página 18\]](#).

La instalación en Microsoft Windows requiere una resolución de pantalla mínima de 1024 × 768.

5 Instalación

Existen dos métodos de ejecutar el programa de instalación para los Servicios de la plataforma de información:

- **Instalación interactiva**
Un asistente interactivo solicita toda la información relacionada con la instalación. Use esta opción para seleccionar opciones de instalación individuales en una serie de pantallas. Este es el método de instalación predeterminado.
- **Instalación sin supervisión**
Las opciones de instalación se proporcionan en la línea de comandos, que sobrescribe los valores predeterminados del programa de instalación. La línea de comandos se puede usar para ofrecer algunas o todas las opciones de instalación. Cuando no se proporciona una opción de instalación en la línea de comandos, el programa de instalación usa un valor predeterminado.
Las opciones de instalación se pueden ofrecer en un archivo de respuesta, en lugar de en la línea de comandos directamente. Este tipo de instalación sin supervisión usa el parámetro de línea de comandos `-r` para leer las opciones de instalación del archivo de respuesta. Use esta opción si desea instalar varios equipos con la misma configuración. Las opciones de instalación almacenadas en un archivo de respuesta se pueden sobrescribir proporcionándolas en la línea de comandos.
Al usar el modificador `-q` (modo silencioso), el programa de instalación no solicita entradas de usuario durante la instalación.

Si el programa de instalación encuentra una condición inesperada y no puede continuar, deshacerá cualquier tarea completada hasta ese momento y devolverá el sistema al estado en el que se encontraba antes de que se iniciase la instalación.

Cuando el programa de instalación detecta una versión idéntica previamente instalada, entrará en modo de mantenimiento, lo que permite eliminar, reparar o modificar el software.

5.1 Ejecutar una instalación interactiva

Antes de instalar, asegúrese que la cuenta que se va a usar dispone de privilegios de administrador. La instalación requiere que la cuenta que se va a usar sea miembro del grupo *Administradores* de Windows y que los privilegios predeterminados asignados al grupo *Administradores* no se hayan modificado.

El programa de instalación requiere una resolución de pantalla de 1024 × 768 píxeles como mínimo. Se admite el uso de la Conexión a Escritorio remoto de Microsoft para ejecutar el programa de instalación, siempre y cuando se use una resolución mínima de 1024 × 768 píxeles.

Nota

El archivo de registro de instalación se guarda en `<<DIR_INSTALL_BOE>>\InstallData\logs\<<DATEandTIME>>\setupengine.log`.

1. Localice y ejecute `setup.exe`.

Nota

Para los servicios de datos, la clave de licencia está incrustada para ejecutar una instalación interactiva. Por ello, en vez de "setup.exe", ubique y ejecute un ejecutable diferente "InstallIPS.exe" para la plataforma de Windows desde la misma ubicación.

2. Seleccione el idioma de configuración.

El programa de instalación usa la configuración de idioma para mostrar información en el idioma seleccionado. Si elige un idioma distinto del inglés, automáticamente se instala el paquete de idioma correspondiente en el servidor.

Nota

El programa de instalación se ejecutará automáticamente en el mismo idioma que el sistema operativo. El idioma que usa el programa de instalación determinará los nombres usados para los componentes de Windows que configure el programa de instalación, como los nombres de servicios Windows y los accesos directos del menú Inicio. Estos nombres no podrán cambiarse posteriormente y no se verán afectados por la configuración de idioma una vez que se haya completado la configuración.

3. En la página [Comprobar requisitos previos](#), revise los resultados y decida si desea continuar con la instalación o cancelarla y corregir los requisitos no cumplidos.

El programa de instalación comprueba los componentes y condiciones necesarias. Si la condición del requisito previo de dependencia es crítica, el programa de instalación no permitirá que continúe la instalación. Si el componente ausente o no compatible es opcional, puede continuar la instalación o detenerla y corregir la condición.

4. Revise la página del asistente de instalación.

Se proporciona el hipervínculo de la Product Availability Matrix (PAM) en la pantalla del asistente de instalación del instalador de BI 4.1 SP7.

La pantalla del asistente de instalación se amplía para visualizar el siguiente mensaje: Para obtener más información acerca de las plataformas admitidas, visite <https://support.sap.com/pam>

5. En la página [Contrato de licencia](#), revise el contrato y seleccione [Acepto el contrato de licencia](#).

6. En la página [Configurar registro de producto](#), introduzca la clave de producto.

Sugerencias

Guarde la clave de producto en un lugar seguro en caso que necesite volver a instalar el producto.

7. En la página [Seleccionar paquetes de idiomas](#), seleccione idiomas adicionales a instalar de la lista.

El idioma que el sistema operativo usa actualmente se selecciona automáticamente. No se puede anular la selección la compatibilidad de idioma inglés ya que se usa en caso de que se detecte un problema con un idioma individual.

Aparece la página [Seleccionar tipo de instalación](#).

5.1.1 Para seleccionar un tipo de instalación

La página [Seleccione el tipo de instalación](#) se utiliza para seleccionar el tipo de instalación a realizar.

1. Seleccione una de las siguientes opciones de tipo de instalación:

- **Completa**
Instala todos los componentes de servidor necesarios en un único equipo. Use esta opción para crear un despliegue de un solo host servidor, como un entorno de despliegue de preproducción o de prueba.
- **Instalación personalizada / expandida**
Permite que los usuarios avanzados seleccionen componentes individuales. Utilice esta opción:
 - Al distribuir componentes de servidor entre varios host, como la creación de un clúster CMS.
 - Si desea control total de los componentes que se despliegan en un host.
- **Web Tier**
El nivel Web incluye aplicaciones Web, como por ejemplo la Consola de administración central (CMC). Use la opción de instalación *Nivel web* para instalar aplicaciones web Java en un servidor de aplicaciones web Java dedicado.
Si ya tiene instalado un servidor de aplicaciones Web admitido, puede desmarcar la opción para instalar Tomcat e instalar únicamente las aplicaciones Web Java.

2. Vaya a la siguiente pantalla para iniciar la configuración de la instalación seleccionada.

En la página *Configurar carpeta de destino*, revise la carpeta de destino mostrada. Esta es la carpeta en la que el programa de instalación instalará la plataforma de BI. Si la carpeta no existe, el programa de instalación la crea.

i Nota

- No se permite el uso de caracteres Unicode en la carpeta de destino.
- Asegúrese de que la carpeta de destino no está establecida en la misma carpeta en la que se ha extraído el programa de instalación.
- Si ya ha instalado productos de SAP BusinessObjects, el campo *Información de la carpeta de destino* no se puede editar, y se muestra la ruta a la carpeta existente.

3. Si ha seleccionado una instalación *Completa*, vaya a la siguiente sección *Completa*.

4. Si ha seleccionado una instalación *Personalizada / Expandida*, vaya a la siguiente sección *Personalizada / Expandida*.

5. Si ha seleccionado una instalación *Nivel web*, vaya a la siguiente sección *Nivel web*.

5.1.1.1 Instalación completa

Los siguientes pasos se llevan a cabo para instalaciones *completas* de los Servicios de la plataforma de información.

1. En la página *Seleccionar base de datos predeterminada o existente*, seleccione una opción de la base de datos para almacenar la información del Servidor de administración central (CMS) y Almacén de datos de auditoría (ADS).

| Opción | Descripción |
|-------------------------------------|--|
| <i>Configurar una base de datos</i> | Si no dispone de un servidor de base de datos para su uso con la plataforma de BI, el programa de instalación puede instalar y configurar Sybase SQL Anywhere. |

| Opción | Descripción |
|---|---|
| <i>Sybase SQL Anywhere</i> | <p>i Nota</p> <p>No se admite la instalación de actualizaciones o versiones de terceros para el software en paquete. Para obtener detalles, consulte Revisión de soluciones de terceros en paquete con Servicios de plataforma de información [página 59].</p> |
| <i>Configurar una base de datos existente</i> | <p>Si dispone de un servidor de base de datos existente, el programa de instalación solicita información sobre el tipo de base de datos y las credenciales de conexión para el sistema CMS y las bases de datos de auditoría.</p> <p>i Nota</p> <p>Una base de datos existente debe tener cuentas de usuario con los privilegios adecuados y deben instalarse los controladores correspondientes además de comprobarse su correcto funcionamiento. El programa de configuración intenta conectarse a la base de datos e inicializarla como parte del proceso de instalación.</p> |

Se recomienda evaluar los requisitos en la información del vendedor del servidor de la base de datos para determinar qué base de datos admitida se adecua más a las necesidades de la organización.

2. Si seleccionó *Configurar una base de datos existente*:
 - a. En la página *Seleccionar tipo de base de datos del CMS existente*, seleccione el tipo de base de datos de la base de datos existente del CMS.
 - b. En la página *Seleccionar tipo de base de datos del CMS existente*, seleccione el tipo de base de datos de la base de datos de auditoría existente.

Si no desea usar la función de auditoría, seleccione *Ninguna base de datos de auditoría*.
3. En la página *Seleccionar servidor de aplicaciones Web Java*, seleccione una opción para alojar las aplicaciones Web de la plataforma de BI.

| Opción | Descripción |
|---|--|
| <i>Instale el Servidor de aplicación web Java Tomcat y automáticamente despliegue las aplicaciones web.</i> | <p>Si no dispone de un servidor de aplicaciones Web para su uso con la plataforma de BI, el programa de instalación puede instalar y configurar un servidor de aplicaciones Web de Tomcat. Las aplicaciones Web de la plataforma de BI se despliegan automáticamente a Tomcat.</p> <p>i Nota</p> <p>No se admite la instalación de actualizaciones o versiones de terceros para el software en paquete. Para obtener detalles, consulte Revisión de soluciones de terceros en paquete con Servicios de plataforma de información [página 59].</p> |
| <i>Desplegar manualmente aplicaciones web en un servidor de aplicaciones web Java después de la instalación</i> | <p>Si dispone de un servidor de aplicaciones Web Java admitido y existente, seleccione esta opción y despliegue aplicaciones Web más adelante (tras la instalación) con la herramienta WDeploy. Para obtener más información, consulte el <i>Manual de despliegue de aplicaciones Web de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence</i></p> |

| Opción | Descripción |
|--|--|
| | <p>i Nota</p> <p>La plataforma de BI no admite el despliegue automático de aplicaciones Web en ningún servidor de aplicaciones Web que no sea el servidor de aplicaciones Web Tomcat en paquete durante el programa de instalación.</p> |
| <i>Instale el servidor de contenedor de aplicaciones Web y despliegue automáticamente aplicaciones Web</i> | Si no desea usar un servidor de aplicaciones Java para alojar las aplicaciones Web de la plataforma de BI, seleccione esta opción para alojarlas en el servidor de contenedor de aplicaciones Web (WACS). |

Se recomienda que contraste los requisitos con la información de su proveedor del servidor de aplicaciones Web para determinar cuál de los servidores de aplicaciones Web soportados es el más adecuado para los requisitos de su organización.

i Nota

Al configurar un entorno de producción, se recomienda que el servidor de aplicaciones Web se aloje en un sistema independiente desde los servidores de la plataforma de BI. La ejecución de los servidores de la plataforma de BI y un servidor de aplicaciones Web en el mismo host en un entorno de producción puede reducir el rendimiento.

- En la página [Seleccionar gestión de versiones](#), decida si instalar y configurar el sistema de control de versión de subversiones.

| Opción | Descripción |
|--|---|
| <i>Configurar e instalar la subversión</i> | Instala y configura el sistema de control de versiones de la subversión. |
| <i>No configurar un sistema de control de versiones esta vez</i> | Si dispone de un sistema de control de versiones admitido y existente, debe configurarlo manualmente con la Consola de administración central (CMC) cuando haya finalizado la instalación. Para obtener más información, consulte el <i>Manual del administrador de servicios de la plataforma de información</i> . |

La plataforma de BI puede mantener diferentes versiones de recursos de BI que existen en el repositorio del CMS en un sistema de control de versiones, lo que facilita la reversión a una configuración anterior cuando sea necesario con la CMC.

- En la página [Configurar Server Intelligence Agent \(SIA\)](#), revise el nombre por defecto y número de puerto para el SIA.

| Opción | Descripción |
|------------------------|---|
| <i>Nombre del nodo</i> | <p>Se trata del nombre que aparecerá en el Administrador de configuración central (CCM). Un único SIA puede administrar muchos servidores CMS.</p> <p>El nombre debe estar compuesto por caracteres alfanuméricos en inglés (A-Z, a-z y 0-9) y no puede contener ningún espacio o puntuación. No se permiten los caracteres de subrayado (" _ "). El nombre de SIA no puede comenzar por un número.</p> |

| Opción | Descripción |
|----------------------------|--|
| Puerto SIA | SIA utiliza el puerto para recibir las conexiones entrantes del CMS. Asegúrese de que el SIA recibe las conexiones entrantes en este puerto comprobando la configuración correcta del servidor de seguridad. El puerto 6410 es un número de puerto TCP/IP estándar reservado para su uso con un SIA de la plataforma de BI. |

6. En la página [Configurar el Servidor de administración central \(CMS\)](#), revise el valor predeterminado del número del puerto del CMS.

Este es el puerto en el que el CMS recibe las conexiones entrantes del servidor de aplicaciones Web, el servidor Web (si corresponde), otros nodos del CMS (si corresponde) y servidores. Asegúrese de que el CMS recibe las conexiones entrantes en este puerto comprobando la configuración correcta del servidor de seguridad.

El puerto 6400 es un número de puerto TCP/IP estándar reservado para su uso con un CMS de la plataforma BI.
7. En la página [Configurar cuenta CMS](#), indique el y confirme la contraseña de cuenta de administrador CMS y la clave de cluster CMS.

La cuenta de administrador de CMS es una cuenta de superusuario en el sistema de autenticación de la plataforma de BI, que únicamente se usa para administrar la configuración del servidor de SAP BusinessObjects. No forma parte de ningún sistema operativo o sistema de autenticación de inicio de sesión único.

La comunicación entre algunos componentes de CMS está cifrada a fin de proporcionar un nivel superior de seguridad al usar clústeres.
8. Configure la base de datos del sistema de CMS.
 - a. Si seleccionó [Configurar e instalar una base de datos de Sybase SQL Anywhere](#), introduzca la información de cuenta y del puerto en la página [Configurar Sybase SQL Anywhere](#).

Introduzca el número de puerto para Sybase SQL Anywhere a la escucha de las consultas de base de datos entrantes. Asegúrese de que la base de datos recibe las conexiones entrantes en este puerto comprobando la configuración correcta del servidor de seguridad. También, introduzca y confirme la contraseña de la cuenta de administrador de la base de datos.
 - b. Si seleccionó [Configurar una base de datos existente](#), introduzca la información de conexión de la base de datos existente a usar por el CMS en la página [Configurar base de datos del repositorio del CMS - <tipo de base de datos>](#) página.

Si va a usar un controlador de base de datos de ODBC, debe configurar un origen de datos ODBC. Una DSN de sistema ODBC se puede configurar desde: [Inicio](#) > [Panel de control](#) > [Herramientas administrativas](#) > [Orígenes de datos \(ODBC\)](#).
 - c. Si seleccionó [Configurar una base de datos existente](#), y planea usar la auditoría, introduzca la información de conexión de la base de datos existente a usar por el ADS en la página [Configurar base de datos de auditoría](#).
9. Si seleccionó [Instalar el servidor de aplicaciones Web Tomcat Java y desplegar automáticamente aplicaciones Web](#), revise los valores del puerto predeterminado en la página [Configurar Tomcat](#).

| Opción | Descripción |
|------------------------------------|--|
| Puerto de conexión | El puerto en el que el servidor de aplicaciones Web recibe las conexiones entrantes de clientes Web. |

| Opción | Descripción |
|---------------------------------------|---|
| Puerto de cierre | El puerto que permite el cierre de la aplicación Web de forma remota. |
| Puerto de redirección | El puerto que permite el redireccionamiento a conexiones Web seguras. |

Asegúrese de que Tomcat recibe las conexiones entrantes en los números del puerto indicado comprobando que la configuración del servidor de seguridad es correcta.

- Si ha seleccionado [Configurar e instalar subversión](#) revise el número de puerto e introduzca una contraseña de la subversión (la cuenta de usuario es "LCM") en la página [Configurar subversión](#).
- En la página [Seleccionar conectividad para el agente de diagnóstico de administración de soluciones \(SMD\)](#), decida si integrar la plataforma BI con un agente SMD existente.

| Opción | Descripción |
|---|--|
| Configurar la conectividad al agente SMD | La plataforma de BI puede integrarse con el despliegue de SAP Solution Manager Diagnostics (SMD) de su organización. Si selecciona esta opción, introduzca el nombre de host y el número de puerto del agente SMD en la siguiente página Configurar la conectividad al agente SMD . |
| No configurar la conectividad al agente SMD | Puede configurar el agente SMD en la pantalla de la CMC Marcadores de posición cuando haya finalizado el programa de instalación. |

Nota

Para usar SAP Solution Manager Diagnostics (SMD), debe estar instalado SAP Host Agent y el agente de SMD.

- Para obtener información sobre cómo instalar SAP Host Agent antes de la instalación de la plataforma de BI, consulte [Habilitar la compatibilidad del directorio horizontal del sistema \(SLD\) de SAP \[página 17\]](#).
- Para obtener información sobre cómo instalar SAP Host Agent después de la instalación de la plataforma de BI, consulte [Para configurar el proveedor de datos \(DS\) del directorio horizontal del sistema \(SLD\) después de la instalación \[página 52\]](#).
- Para obtener información sobre cómo instalar el agente SMD antes de la instalación de la plataforma de BI, consulte [Compatibilidad con SAP Solution Manager Diagnostics \(SMD\) \[página 18\]](#).
- Para obtener información sobre cómo instalar el agente SMD después de la instalación de la plataforma de BI, consulte [Para configurar un agente de SMD después de la instalación \[página 53\]](#).

- En la página [Seleccionar conectividad con Introscope Enterprise Manager](#), decida si integrar la plataforma BI con un servidor Introscope Enterprise Manager existente.

Nota

Para usar CA Wily Introscope Enterprise Manager, debe estar instalado el agente SMD.

| Opción | Descripción |
|--|--|
| Configurar la conectividad a | La plataforma de BI se puede integrar con el despliegue de CA Wily Introscope Enterprise Manager de la organización. |

| Opción | Descripción |
|---|---|
| Introscope Enterprise Manager | Si selecciona esta opción, introduzca el nombre de host y el número de puerto para el servidor de Introscope Enterprise Manager en la siguiente página Configurar la conectividad a Introscope Enterprise Manager . |
| No configurar la conectividad a Introscope Enterprise Manager | Puede configurar Introscope Enterprise Manager en la pantalla de la CMC Marcadores de posición cuando haya finalizado el programa de instalación. |

Aparece la página [Iniciar instalación](#). Inicie la instalación.

Continúe a *Mientras se ejecuta el programa de instalación*.

5.1.1.2 Instalación personalizada o expandida

Los pasos siguientes se llevan a cabo para instalaciones [personalizadas/expandidas](#) de los Servicios de la plataforma de información.

La pantalla [Seleccionar funciones](#) muestra los componentes seleccionables que se pueden instalar.

1. En la página [Seleccionar funciones](#), seleccione las funciones a instalar de la lista.

Las funciones se agrupan bajo los siguientes encabezados:

- [Web Tier](#)

Los componentes de nivel Web incluyen aplicaciones Web como la plataforma de lanzamiento de BI y la Consola de administración central (CMC) que permiten que los usuarios finales y los administradores interactúen con el contenido de BI y la instalación de la plataforma de BI.

Si no dispone de un servidor de aplicaciones Web para su uso con la plataforma de BI, el programa de instalación puede instalar y configurar un servidor de aplicaciones Web de Tomcat. Se recomienda que contraste los requisitos con la información de su proveedor del servidor de aplicaciones Web para determinar cuál de los servidores de aplicaciones Web admitidos se adecua más a los requisitos de su organización.

Si ya tiene instalado un servidor de aplicaciones Web admitido, puede desmarcar la opción para instalar Tomcat e instalar únicamente las aplicaciones Web Java

- [Servidores](#)

Las funciones de servidor incluyen los servidores de la plataforma de Business Intelligence (como servidores de procesamiento y programación), componentes principales del sistema (como el CMS, el servidor de eventos, la base de datos en paquete y el sistema de control de versiones), y servidores que integran la plataforma de BI en la infraestructura de red existente de la organización, como SAP BW u otros sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP).

Nota

Si tiene pensado usar autenticación de SAP BW, asegúrese de que la función [Servidor de publicación de BW](#) esté seleccionada en la lista de funciones [Servidores de integración](#).

- [Herramientas del administrador](#)

Las funciones Herramientas del administrador ayudan a los administradores a mantener una instalación. Por ejemplo, la herramienta de administración de actualizaciones le permite migrar contenido de BI durante una actualización de distintas versiones de la plataforma de BI.

- [Herramientas del desarrollador](#)

Si tiene pensado desarrollar sus propias aplicaciones con un Kit de desarrollo de software (SDK) .NET de la plataforma de BI, instale la función [Herramientas del desarrollador](#).

- [Acceso a bases de datos](#)

Para acceder, analizar y crear informes sobre los datos de las bases de datos existentes de su empresa, seleccione las funciones [Acceso a bases de datos](#) adecuadas. Si la organización no usa ninguna base de datos determinada, puede anular su selección.

i **Nota**

- La integración de los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) de PeopleSoft Enterprise, JD Edwards EnterpriseOne, Siebel u Oracle EBS no está seleccionada de forma predeterminada. Si tiene pensado usar una autenticación de inicio de sesión único de ERP u otras funciones de ERP, asegúrese de que en la lista de funciones [Acceso a datos](#) esté seleccionada la función de ERP apropiada.
- Sin embargo, si tiene pensado usar la integración para sistemas SAP, SAP BW o SAP R3, asegúrese de que las funciones [SAPBW](#) y [SAP](#) estén seleccionadas en esa lista de [Acceso a datos](#).

- [Ejemplos](#)

Ejemplos instala informes, plantillas y bases de datos de informes de muestra. Si no necesita ejemplos, puede anular su selección.

2. En la página [Seleccionar Instalación nueva o expandida](#), seleccione el tipo de instalación a realizar.

| Opción | Descripción |
|---|---|
| Iniciar un nuevo despliegue de los servicios de la plataforma de información | Seleccione si está instalando un servidor de la plataforma de BI independiente, o el primer servidor en un clúster, |
| Expandir un despliegue de servicios de la plataforma de información existente | Seleccione si ya tiene un CMS y desea crear un nuevo nodo de servidor como parte de un clúster. |

Si selecciona [Iniciar un nuevo despliegue de Servicios de la plataforma de información](#) en la última pantalla, vaya a [Instalación nueva \(personalizada\)](#).

Si selecciona [Expandir un despliegue de Servicios de la plataforma de información](#) en la última pantalla, vaya a [Instalación personalizada \(expandida\)](#).

5.1.1.2.1 Instalación personalizada (nueva)

Si elige la opción [Iniciar un nuevo despliegue de servicios de la plataforma de información](#) para una instalación [Personalizada / Expandida](#):

1. Si ha desmarcado la opción [Base de datos Sybase SQL Anywhere](#) en la página [Seleccionar función](#):
 - a. En la página [Seleccionar tipo de base de datos del CMS existente](#), seleccione el tipo de base de datos a usar por la base de datos del CMS.
 - b. En la página [Seleccionar tipo de base de datos de auditoría existente](#), seleccione el tipo de base de datos a usar para la base de datos de auditoría.

Si no desea usar la función de auditoría, seleccione [Ninguna base de datos de auditoría](#).
2. En la página [Configurar Server Intelligence Agent \(SIA\)](#), revise el nombre por defecto y número de puerto para el SIA.

| Opción | Descripción |
|------------------------|---|
| <i>Nombre del nodo</i> | <p>Se trata del nombre que aparecerá en el Administrador de configuración central (CCM). Un único SIA puede administrar muchos servidores CMS.</p> <p>El nombre debe estar compuesto por caracteres alfanuméricos en inglés (A-Z, a-z y 0-9) y no puede contener ningún espacio o puntuación. No se permiten los caracteres de subrayado (" _ "). El nombre de SIA no puede comenzar por un número.</p> |
| <i>Puerto SIA</i> | <p>SIA utiliza el puerto para recibir las conexiones entrantes del CMS. Asegúrese de que el SIA recibe las conexiones entrantes en este puerto comprobando la configuración correcta del servidor de seguridad.</p> <p>El puerto 6410 es un número de puerto TCP/IP estándar reservado para su uso con un SIA de la plataforma de BI.</p> |

3. En la página [Configurar el Servidor de administración central \(CMS\)](#), revise el valor predeterminado del número del puerto del CMS.

Este es el puerto en el que el CMS recibe las conexiones entrantes del servidor de aplicaciones Web, el servidor Web (si corresponde), otros nodos del CMS (si corresponde) y servidores. Asegúrese de que el CMS recibe las conexiones entrantes en este puerto comprobando la configuración correcta del servidor de seguridad.

El puerto 6400 es un número de puerto TCP/IP estándar reservado para su uso con un CMS de la plataforma BI.
4. En la página [Configurar cuenta CMS](#), indique el y confirme la contraseña de cuenta de administrador CMS y la clave de cluster CMS.

La cuenta de administrador de CMS es una cuenta de superusuario en el sistema de autenticación de la plataforma de BI, que únicamente se usa para administrar la configuración del servidor de SAP BusinessObjects. No forma parte de ningún sistema operativo o sistema de autenticación de inicio de sesión único.

La comunicación entre algunos componentes de CMS está cifrada a fin de proporcionar un nivel superior de seguridad al usar clústeres.
5. Configure la base de datos del sistema de CMS.
 - a. Si seleccionó la función [Base de datos de Sybase SQL Anywhere](#) en la página [Seleccionar función](#), introduzca la información de cuenta y puerto en la página [Configurar Sybase SQL Anywhere](#).

Introduzca el número de puerto para Sybase SQL Anywhere a la escucha de las consultas de base de datos entrantes. Asegúrese de que la base de datos recibe las conexiones entrantes en este puerto comprobando la configuración correcta del servidor de seguridad. También, introduzca y confirme la contraseña de la cuenta de administrador de la base de datos.
 - b. Si ha desmarcado la función [Base de datos de Sybase SQL Anywhere](#) en la página [Seleccionar función](#), introduzca la información de conexión a la base de datos existente para usarla para el CMS en la página [Configurar base de datos del repositorio del CMS - <tipo de base de datos>](#).

Si va a usar un controlador de base de datos de ODBC, debe configurar un origen de datos ODBC. Una DSN de sistema ODBC se puede configurar desde: **Inicio** > **Panel de control** > **Herramientas administrativas** > **Orígenes de datos (ODBC)** .
 - c. Si ha desmarcado la función [Base de datos de Sybase SQL Anywhere](#) en la página [Seleccionar función](#), y planea usar la auditoría, introduzca la información de conexión a la base de datos existente para usarla para ADS en la página [Configurar base de datos de auditoría](#).

6. En la página [Seleccionar Inicio automático del servidor](#), decida si iniciar los servidores en cuanto la instalación haya finalizado.

Si selecciona *No*, los servidores se deben iniciar manualmente con el administrador de configuración central (CCM) cuando la instalación haya finalizado.

7. Si seleccionó la función *Tomcat* en la página [Seleccionar función](#), revise los valores del puerto predeterminado en la página [Configurar Tomcat](#).

| Opción | Descripción |
|---------------------------------------|--|
| Puerto de conexión | El puerto en el que el servidor de aplicaciones Web recibe las conexiones entrantes de clientes Web. |
| Puerto de cierre | El puerto que permite el cierre de la aplicación Web de forma remota. |
| Puerto de redirección | El puerto que permite el redireccionamiento a conexiones Web seguras. |

Asegúrese de que Tomcat recibe las conexiones entrantes en los números del puerto indicado comprobando que la configuración del servidor de seguridad es correcta.

8. Si seleccionó las funciones *Servidor de contenedor de aplicaciones Web* o *Servicio Web RESTful* en la página [Seleccionar función](#), revise el número [Puerto de escucha HTTP](#) en la página [Configurar puerto de escucha HTTP](#).

Asegúrese de que WACS recibe las conexiones entrantes en los números del puerto indicado comprobando que la configuración del servidor de seguridad es correcta.

9. Si ha seleccionado la función *Subversión* en la página [Seleccionar función](#), revise el número de puerto e indique una contraseña de subversión (la cuenta de usuario es "LCM") en la página [Configurar subversión](#).
10. En la página [Seleccionar conectividad para el agente de diagnóstico de administración de soluciones \(SMD\)](#), decida si integrar la plataforma BI con un agente SMD existente.

| Opción | Descripción |
|---|--|
| Configurar la conectividad al agente SMD | La plataforma de BI puede integrarse con el despliegue de SAP Solution Manager Diagnostics (SMD) de su organización. Si selecciona esta opción, introduzca el nombre de host y el número de puerto del agente SMD en la siguiente página Configurar la conectividad al agente SMD . |
| No configurar la conectividad al agente SMD | Puede configurar el agente SMD en la pantalla de la CMC Marcadores de posición cuando haya finalizado el programa de instalación. |

Nota

Para usar SAP Solution Manager Diagnostics (SMD), debe estar instalado SAP Host Agent y el agente de SMD.

- Para obtener información sobre cómo instalar SAP Host Agent antes de la plataforma de BI, consulte [Habilitar la compatibilidad del directorio horizontal del sistema \(SLD\) de SAP \[página 17\]](#).
- Para obtener información sobre cómo instalar SAP Host Agent después de la plataforma de BI, consulte [Para configurar el proveedor de datos \(DS\) del directorio horizontal del sistema \(SLD\) después de la instalación \[página 52\]](#).
- Para obtener información sobre cómo instalar el agente SMD antes de la plataforma de BI, consulte [Compatibilidad con SAP Solution Manager Diagnostics \(SMD\) \[página 18\]](#).

- Para obtener información sobre cómo instalar el agente SMD después de la plataforma de BI, consulte [Para configurar un agente de SMD después de la instalación \[página 53\]](#).

11. En la página [Seleccionar conectividad con Introscope Enterprise Manager](#), decida si integrar la plataforma BI con un servidor Introscope Enterprise Manager existente.

i Nota

Para usar CA Wily Introscope Enterprise Manager, debe estar instalado el agente SMD.

| Opción | Descripción |
|---|---|
| Configurar la conectividad a Introscope Enterprise Manager | La plataforma de BI se puede integrar con el despliegue de CA Wily Introscope Enterprise Manager de la organización. Si selecciona esta opción, introduzca el nombre de host y el número de puerto para el servidor de Introscope Enterprise Manager en la siguiente página Configurar la conectividad a Introscope Enterprise Manager . |
| No configurar la conectividad a Introscope Enterprise Manager | Puede configurar Introscope Enterprise Manager en la pantalla de la CMC Marcadores de posición cuando haya finalizado el programa de instalación. |

Aparece la página [Iniciar instalación](#). Inicie la instalación.

Continúe a *Mientras se ejecuta el programa de instalación*.

5.1.1.2.2 Instalación personalizada (expandida)

Si selecciona la opción [Expandir un despliegue de plataforma de información existente](#) para una instalación [Personalizar/Expandir](#):

1. En la página [Seleccionar tipo de base de datos del CMS existente](#), seleccione el tipo de base de datos del CMS remoto y existente.
2. En la página [Configurar agente de Server Intelligence \(SIA\)](#), revise el nombre y el número de puerto predeterminados para el nuevo nodo SIA.

| Opción | Descripción |
|--------------------------------|---|
| Nombre de nodo | Se trata del nombre que aparecerá en el Administrador de configuración central (CCM). Un único SIA puede administrar muchos servidores CMS. El nombre debe estar compuesto por caracteres alfanuméricos en inglés (A-Z, a-z y 0-9) y no puede contener ningún espacio o puntuación, excepto guiones bajos. El nombre de SIA no puede comenzar por un número. |
| Puerto SIA | SIA utiliza el puerto para recibir las conexiones entrantes del CMS. Asegúrese de que el SIA recibe las conexiones entrantes en este puerto comprobando la configuración correcta del servidor de seguridad. |

| Opción | Descripción |
|--------|--|
| | El puerto 6410 es un número de puerto TCP/IP estándar reservado para su uso con un SIA de la plataforma de BI. |

- En la página [Información de despliegue de CMS existente](#), introduzca la información de conexión del CMS remoto y existente, incluso la contraseña de administrador.
- En la página [Configurar cuenta del CMS](#), introduzca y confirme la clave de clúster del CMS para el CMS nuevo.
La cuenta de administrador de CMS es una cuenta de superusuario en el sistema de autenticación de la plataforma de BI, que únicamente se usa para administrar la configuración del servidor de SAP BusinessObjects. No forma parte de ningún sistema operativo o sistema de autenticación de inicio de sesión único.
La comunicación entre algunos componentes de CMS está cifrada a fin de proporcionar un nivel superior de seguridad al usar clústeres.
- En la página [Configurar servidor de administración central \(CMS\)](#), revise el valor predeterminado para el número de puerto del CMS.
Este es el puerto en el que el CMS recibe las conexiones entrantes del servidor de aplicaciones Web, el servidor Web (si corresponde), otros nodos del CMS (si corresponde) y servidores. Asegúrese de que el CMS recibe las conexiones entrantes en este puerto comprobando la configuración correcta del servidor de seguridad.
El puerto 6400 es un número de puerto TCP/IP estándar reservado para su uso con un CMS de la plataforma BI.
- En la página [Configurar base de datos de repositorio del CMS - <tipo de base de datos>](#), introduzca los detalles de conexión para la base de datos del sistema de CMS.
Si utiliza la base de datos en paquete Sybase SQL Anywhere con la plataforma de BI sobre el CMS existente, al que está intentando conectarse, acceda a la conexión ODBC DSN para la base de datos del sistema CMS existente.
Si usa otra base de datos previamente instalada, introduzca las credenciales de conexión para que el CMS se conecte a la base de datos.
- En la página [Seleccionar Inicio automático del servidor](#), decida si iniciar los servidores en cuanto haya finalizado la instalación.
Si selecciona **No**, los servidores se deben iniciar manualmente con el Administrador de configuración central (CCM) cuando haya finalizado la instalación.
- Si ha seleccionado la función [Tomcat 7.0](#), revise los valores predeterminados del puerto en la página [Configurar Tomcat](#).

| Opción | Descripción |
|---------------------------------------|--|
| Puerto de conexión | El puerto en el que el servidor de aplicaciones Web recibe las conexiones entrantes de clientes Web. |
| Puerto de cierre | El puerto que permite el cierre de la aplicación web de forma remota. |
| Puerto de redirección | El puerto que permite el redireccionamiento a conexiones Web seguras. |

- En la página [Configurar puerto de escucha HTTP](#), revise el número de puerto de escucha HTTP en la página para WACS para escuchar conexiones entrantes desde clientes Web.
Asegúrese de que WACS recibe las conexiones entrantes en los números del puerto indicado comprobando que la configuración del servidor de seguridad es correcta.

10. Si ha seleccionado la función [Subversión](#), revise el número de puerto e introduzca una contraseña de subversión (la cuenta de usuario es "LCM") en la página [Configurar subversión](#).
11. En la página [Seleccionar conectividad para el agente de diagnóstico de administración de soluciones \(SMD\)](#), decida si integrar la plataforma de BI con un agente SMD existente.

| Opción | Descripción |
|--|--|
| Configurar conectividad con el agente SMD | La plataforma de BI puede integrarse con el despliegue de SAP Solution Manager Diagnostics (SMD) de su organización. Si selecciona esta opción, introduzca el nombre de host y el número de puerto del agente SMD en la página siguiente Configurar la conectividad al agente SMD . |
| No configure la conectividad al agente SMD | Puede configurar el agente SMD en la pantalla de Marcadores de posición de la CMC cuando el programa de instalación haya finalizado. |

i Nota

Para usar SAP Solution Manager Diagnostics (SMD), debe estar instalado SAP Host Agent y el agente de SMD.

- Para obtener información sobre cómo instalar SAP Host Agent antes de la plataforma de BI, consulte [Habilitar la compatibilidad del directorio horizontal del sistema \(SLD\) de SAP \[página 17\]](#).
- Para obtener información sobre cómo instalar SAP Host Agent después de la plataforma de BI, consulte [Para configurar el proveedor de datos \(DS\) del directorio horizontal del sistema \(SLD\) después de la instalación \[página 52\]](#).
- Para obtener información sobre cómo instalar el agente SMD antes de la plataforma de BI, consulte [Compatibilidad con SAP Solution Manager Diagnostics \(SMD\) \[página 18\]](#).
- Para obtener información sobre cómo instalar el agente SMD después de la plataforma de BI, consulte [Para configurar un agente de SMD después de la instalación \[página 53\]](#).

12. En la página [Seleccionar la conectividad a Introscope Enterprise Manager](#), decida si integrar la plataforma de BI con un servidor existente de Introscope Enterprise Manager.

i Nota

Para usar CA Wily Introscope Enterprise Manager, debe estar instalado el agente SMD.

| Opción | Descripción |
|--|--|
| Configurar conectividad a Introscope Enterprise Manager | La plataforma de BI se puede integrar con el despliegue de CA Wily Introscope Enterprise Manager de la organización. Si selecciona esta opción, introduzca el nombre de host y el número de puerto para el servidor Introscope Enterprise Manager en la página siguiente Configurar la conectividad a Introscope Enterprise Manager . |
| No configure la conectividad a Introscope Enterprise Manager | Puede configurar Introscope Enterprise Manager en la pantalla de Marcadores de posición de la CMC cuando el programa de instalación haya finalizado. |

Aparece la página [Iniciar instalación](#). Inicie la instalación.

Continúe a *Mientras se ejecuta el programa de instalación*.





5.1.1.3 Instalación de nivel Web

El nivel Web aloja aplicaciones Web, como por ejemplo la Consola de administración central (CMC) para servir contenido a los usuarios de la Web. Use la opción de instalación [Nivel Web](#) para instalar aplicaciones Web Java de la plataforma de BI en un servidor de aplicaciones Web Java dedicado.




Nota

- Durante la instalación de nivel Web, se le solicita que inicie sesión a un Servidor de administración central (CMS) existente como la cuenta de administrador de la plataforma de BI. Debe tener el CMS ejecutándose remotamente o en el mismo equipo para llevar a cabo la instalación de nivel Web.
- Si tiene pensado usar un nivel web con la autenticación de terceros o la integración para los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como SAP BW, Siebel Enterprise, JD Edwards EnterpriseOne u Oracle E-Business Suite, debe realizar una instalación [Personalizada / Expandida](#) y seleccionar los componentes que necesite.

Por ejemplo, para realizar una instalación de nivel web con compatibilidad de autenticación de SAP y SAP BW, seleccione los componentes siguiente en la lista de funciones [Personalizada / Expandida](#):

- [Ejemplos](#) > [Nivel web](#) > [Aplicaciones Web Java](#) 
- [Ejemplos](#) > [Nivel Web](#) > [Tomcat 7.0](#)  (si no dispone ya de un servidor de aplicaciones Web)
- [Ejemplos](#) > [Acceso a bases de datos](#) > [SAPBW](#) 
- [Ejemplos](#) > [Acceso a bases de datos](#) > [SAP](#) 

Para realizar una instalación de nivel web con compatibilidad para un sistema de ERP diferente, seleccione:

- [Ejemplos](#) > [Nivel web](#) > [Aplicaciones Web Java](#) 
- [Ejemplos](#) > [Nivel Web](#) > [Tomcat 7.0](#)  (si no dispone ya de un servidor de aplicaciones Web)
- [Ejemplos](#) > [Acceso a bases de datos](#)  (seleccione el nombre del sistema de ERP)

•

Si no dispone de un servidor de aplicación Web para su uso con los Servicios de plataforma de información, el programa de instalación le puede instalar y configurar un servidor de aplicaciones Web de Tomcat. Se recomienda que contraste los requisitos con la información de su proveedor del servidor de aplicaciones web para determinar cuál de los servidores de aplicaciones web admitidos se adecua más a los requisitos de su organización.

Si ya tiene instalado un servidor de aplicaciones Web admitido, puede desmarcar la opción para instalar Tomcat e instalar únicamente las aplicaciones Web Java. Esta opción no desplegará las aplicaciones Web en su servidor de aplicaciones Web. Para desplegar aplicaciones Web en un servidor de aplicaciones Web después de la instalación del nivel Web, use la herramienta WDeploy. Para obtener más información acerca del uso de la herramienta WDeploy, consulte el *Manual del despliegue de aplicaciones Web de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

Los siguientes pasos se llevan a cabo para instalaciones de [Nivel Web](#) de los Servicios de la plataforma de información.

1. En la página [Seleccionar funciones](#), seleccione las funciones a instalar en [Instancias](#) > [Nivel Web](#) .

| Opción | Descripción |
|---------------------------------------|---|
| Aplicaciones Web Java | Instala las aplicaciones Web de la plataforma de BI en el equipo. |
| Tomcat 7.0 | Instala y configura el servidor de aplicaciones Web Apache Tomcat en paquete. |

2. Si ha seleccionado la función [Tomcat 7.0](#), revise los valores predeterminados del puerto en la página [Configurar Tomcat](#).

| Opción | Descripción |
|---------------------------------------|--|
| Puerto de conexión | El puerto en el que el servidor de aplicaciones Web recibe las conexiones entrantes de clientes Web. |
| Puerto de cierre | El puerto que permite el cierre de la aplicación web de forma remota. |
| Puerto de redirección | El puerto que permite el redireccionamiento a conexiones Web seguras. |

3. En la página [Información de despliegue de CMS existente](#), inicie sesión al CMS existente.
4. En la página [Seleccionar la conectividad a Introscope Enterprise Manager](#), decida si integrar la plataforma de BI con un servidor existente de Introscope Enterprise Manager.

Nota

Para usar CA Wily Introscope Enterprise Manager, debe estar instalado el agente SMD.

- Para obtener información sobre cómo instalar el agente SMD antes de la instalación de la plataforma de BI, consulte [Compatibilidad con SAP Solution Manager Diagnostics \(SMD\) \[página 18\]](#).
- Para obtener información sobre cómo instalar el agente SMD después de la instalación de la plataforma de BI, consulte [Para configurar un agente de SMD después de la instalación \[página 53\]](#).

| Opción | Descripción |
|--|--|
| Configurar conectividad a Introscope Enterprise Manager | La plataforma de BI se puede integrar con el despliegue de CA Wily Introscope Enterprise Manager de la organización. Si selecciona esta opción, introduzca el nombre de host y el número de puerto para el servidor Introscope Enterprise Manager en la página siguiente Configurar la conectividad a Introscope Enterprise Manager . |
| No configure la conectividad a Introscope Enterprise Manager | Puede configurar Introscope Enterprise Manager en la pantalla de Marcadores de posición de la CMC cuando el programa de instalación haya finalizado. |

Aparece la página [Iniciar instalación](#). Inicie la instalación.

Continúe a *Mientras se ejecuta el programa de instalación*.

5.1.2 Mientras se ejecuta el programa de instalación

La barra de progreso representa el avance de todo el proceso de instalación.

El programa de instalación instala las herramientas de supervisión de recursos y actividad de SAP. Con estas herramientas podrá indicar información técnica detallada acerca de la instalación (en caso de producirse un problema).

5.1.3 Al finalizar la instalación

Una vez finalizada la instalación, revise la información en la pantalla [Pasos posteriores a la instalación](#). Si no usa el servidor de aplicaciones Web de Tomcat en paquete, debe implementar las aplicaciones Web con la herramienta de despliegue de aplicaciones Web de WDeploy. Para obtener más información sobre la implementación de aplicaciones Web a un servidor de aplicaciones Web de Java, consulte el *Manual de despliegue de aplicaciones Web de SAP BusinessObjects Enterprise*.

5.1.3.1 Supresión de reinicio

Si un archivo está bloqueado durante la instalación, puede que se le solicite reiniciar el servidor después de la instalación. Puede reiniciar inmediatamente o más adelante. No obstante, si elige suprimir el reinicio, el sistema puede encontrarse en un estado no compatible hasta que se reinicie. El registro de instalación registrará si el sistema se reinicia al final del proceso de instalación.

5.2 Para ejecutar una instalación sin supervisión

Cada opción del asistente de instalación se puede leer desde un archivo de respuesta invocado en la línea de comandos. Este tipo de instalación es conocida como instalación sin supervisión.

Un archivo de respuesta es un archivo de texto que contiene los parámetros de las opciones de instalación con formato de valor clave. Al usar un archivo de respuesta para ofrecer opciones de instalación, el programa de instalación se ejecuta desde la línea de comandos con el parámetro `-r <<ARCHIVO_RESPUESTA>>`, donde `<<ARCHIVO_RESPUESTA>>` es el nombre del archivo de respuesta.

El archivo de respuesta contiene varias opciones de instalación, con una opción de instalación por línea. En el siguiente ejemplo, el archivo de respuesta se proporciona como un parámetro:

```
setup.exe [...] -r C:\response.ini [...]
```

Por ejemplo, la opción de instalación `cmsport=6401` se puede dar en una línea en el archivo de respuesta para establecer el número de puerto del CMS en 6401, en lugar del valor predeterminado de 6400.

En el siguiente ejemplo de proporcionar el parámetro `cmsport` en un archivo de respuesta, las elipses (`[...]`) se muestran para indicar el lugar en el que se presentan normalmente las otras opciones de instalación:

```
[...]  
cmsport=6401  
[...]
```

i Nota

El programa de instalación ejecuta el cursor en la petición de línea de comandos cuando se inicia. Para ejecutar el programa de instalación desde una secuencia de comandos, o para forzar a que el programa de instalación espere para finalizarse antes de volver a la línea de comandos, use el comando `start /wait` de Windows Command Interpreter para invocar `setup.exe`.

Por ejemplo:

```
start /wait setup.exe [<<COMMAND_LINE_OPTIONS>>]
```

Para obtener una lista completa de las opciones de instalación, consulte [Parámetros de opciones de instalación \[página 40\]](#). Para obtener un ejemplo de un archivo de respuesta, consulte [Ejemplo de archivo de respuesta \[página 46\]](#).

5.2.1 Parámetros del modificador de la línea de comandos

En la siguiente tabla se enumeran los parámetros del modificador que se pueden proporcionar para el programa de instalación en la línea de comandos para realizar una instalación sin supervisión.

Tabla 2: Parámetros del modificador de la línea de comandos del programa de instalación

| Parámetros del modificador | Descripción | Ejemplo |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| -w <<NOMBREARCHIVO>> | Escribe un archivo de respuesta en <<NOMBREARCHIVO>> que contiene las opciones seleccionadas desde el asistente de instalación. | setup.exe -w "C:\response.ini" |
| -r <<FILENAME>> | Lee las opciones de instalación desde un archivo de respuesta denominado <<FILENAME>>. | setup.exe -r "C:\response.ini" |

5.2.1.1 Usar un archivo de respuesta

Para usar un archivo de respuesta, ejecute el programa de instalación con el parámetro -r <<ARCHIVO_RESPUESTA>>. El programa de instalación lee todas las opciones de instalación desde el archivo de respuesta y no se necesitan más entradas.

Por ejemplo, el siguiente comando lee las opciones de instalación desde el archivo de respuesta C:\response.ini:

```
setup.exe -r C:\response.ini
```

Para sobrescribir una opción de instalación en un archivo de respuesta, proporcione esa opción en la línea de comandos. Las opciones de instalación proporcionadas en la línea de comandos tienen prioridad sobre las opciones del archivo de respuesta. Para obtener una lista de opciones de instalación, consulte *Opciones de instalación de parámetros* a continuación.

Si se encuentra una condición inesperada, se escribe un mensaje de error en el archivo de registro de la instalación y el programa de instalación se cierra. La actividad, advertencia y errores de la instalación se escriben en el archivo de registro de la instalación en la carpeta:

```
<<DIR_INSTALACIÓN_BOE>>\InstallData\logs\<<DATEandTIME>>\setupengine.log
```

Si la carpeta <<DIR_INSTALACIÓN_BOE>> no se ha creado en el momento en que el programa de instalación se cierra, busque `install.log` en la carpeta temporal especificada por la variables del entorno <TEMP> del sistema.

5.2.1.1.1 Escribir un archivo de respuesta

Para crear un archivo de respuesta, ejecute el programa de instalación con el parámetro `-w` <<ARCHIVO_RESPUESTA>> y seleccione las opciones de instalación deseadas con el asistente de instalación. Cuando finaliza el asistente, el programa de instalación se cierra y se crea el archivo de respuesta. A continuación, el archivo de respuesta se puede usar para futuras instalaciones.

Por ejemplo, el siguiente comando crea el archivo de respuesta `C:\response.ini`:

```
setup.exe -w C:\response.ini
```

Una vez creado, el archivo de respuesta se puede actualizar con un editor de texto.

i Nota

Al crear un archivo de respuesta con el programa de instalación de GUI, la clave de licencia y las contraseñas introducidas a través de la GUI no se escriben en el archivo de respuesta en texto sin formato. Debe sustituir las entradas estrelladas (*****) por las contraseñas antes de llevar a cabo la instalación sin supervisión.

5.2.1.1.2 Leer un archivo de respuesta

Se inicia una instalación del archivo de respuesta en la línea de comandos, pero las opciones de instalación se leen desde un archivo de texto ASCII con las opciones almacenadas en un formato de valor clave. Esto es útil al configurar un clúster o para crear entornos de desarrollo o prueba con opciones estandarizadas.

Cuando una opción se proporciona en la línea de comandos y en el archivo de respuesta, las opciones de la línea de comandos tienen prioridad sobre las opciones del archivo de respuesta. Esto permite que un administrador sobrescriba una opción en un archivo de respuesta cuando sea necesario. Esto proporciona tres niveles de prioridad para las opciones de instalación:

1. Las opciones de instalación dadas en la línea de comandos toman la prioridad más alta y siempre sobrescribirán el archivo de respuesta y los valores predeterminados.
2. Las opciones de instalación dadas en un archivo de respuesta se usan cuando no se proporcionan en la línea de comando, y sobrescriben los valores predeterminados.
3. Los valores predeterminados de las opciones de instalación se usan cuando no se proporcionan en la línea de comandos o en un archivo de respuesta.

Por ejemplo, el siguiente comando lee las opciones de instalación del archivo de respuesta `C:\response.ini`, pero sobrescribe la configuración del archivo de respuesta para la carpeta de destino de instalación:

```
setup.exe -r C:\response.ini InstallDir="C:\SAP\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\"
```

5.2.2 Parámetros de opciones de instalación

Tabla 3: Parámetros de opciones de instalación

| Parámetro | Descripción |
|--|---|
| <code>chooseintroscopeintegration=<<VALOR>></code> | Determina si la compatibilidad de Introscope estará habilitada o no. Para habilitar la integración de Introscope, establezca <<VALOR>> en <code>integrate</code> . Para deshabilitar la integración de Introscope, establezca <<VALOR>> en <code>nointegrate</code> . |
| <code>choosesmdintegration=<<VALOR>></code> | Determina si la compatibilidad del agente de SAP Solution Manager Diagnostics (SMD) estará habilitada o no. Para habilitar la integración de SMD, establezca <<VALOR>> en <code>integrate</code> . Para deshabilitar la integración de SMD, establezca <<VALOR>> en <code>nointegrate</code> . |
| <code>clusterkey=<<CLAVE>></code> | Clave criptográfica que se usa para cifrar las comunicaciones de clúster del CMS seguras. Sustituya <<CLAVE>> por la cadena de clave. |
| <code>cmspassword=<<CONTRASEÑA>></code> | La contraseña a usar para la cuenta de administrador del CMS. Sustituya <<CONTRASEÑA>> por la contraseña. |
| <code>cmsport=<<PUERTO>></code> | Número de puerto de escucha de TCP de red que usa el CMS para las conexiones entrantes. Sustituya <<PUERTO>> por el número de puerto. El valor predeterminado es 6400. |
| <code>enableservers=<<MODIFICADOR>></code> | Determina si los servidores CMS se iniciarán automáticamente después de que finalice la instalación. Para habilitar los servidores automáticamente después de la instalación, establezca <<MODIFICADOR>> en 1. Para no habilitar los servidores, de modo que se deban iniciar manualmente más tarde, establezca <<MODIFICADOR>> en 0. |
| <code>installdir=<<RUTA>></code> | <p>Carpeta de destino donde instalará el programa de instalación.</p> <p>Al instalar un host que ya disponga de una instalación de servicios de la plataforma de información, el valor de <code>InstallDir</code> se configurará automáticamente en la misma ruta que la instalación existente.</p> <div><p>i Nota</p><p>No se permite el uso de caracteres Unicode en la carpeta de destino.</p><ul style="list-style-type: none">• No se permite el uso de caracteres Unicode en la carpeta de destino.• Asegúrese de que la carpeta de destino no es la misma carpeta en la que se ha extraído el programa de instalación (no instale en el directorio de trabajo actual si está ejecutando el programa de instalación desde el directorio de trabajo actual).</div> |
| <code>installtype=<<VALOR>></code> | Determina si el programa de instalación debe seleccionar componentes que se pueden instalar según la configuración predeterminada, la configuración personalizada (permite seleccionar componentes) o la configuración usada para instalar componentes de nivel Web (cuando se instala en un servidor de aplicaciones Web). Para instalar los componentes predeterminados, establezca <<VALOR>> en <code>default</code> . Para instalar una selección personalizada de componentes, establezca <<VALOR>> en <code>custom</code> . Para instalar componentes de nivel Web, establezca <<VALOR>> en <code>webtier</code> . |

| Parámetro | Descripción |
|------------------------------------|---|
| introscope_ent_host=<<NOMBREHOST>> | Nombre de host del servidor de Introscope. Sustituya <<NOMBREHOST>> por el nombre de host del servidor de Introscope. |
| introscope_ent_port=<<PUERTO>> | Número de puerto de escucha del TCP de red que usa el servidor de Introscope. Sustituya <<PUERTO>> por el número de puerto del servidor de Introscope. |
| lcmname=LCM_Repository | Nombre de host del servidor de administración de ciclo de vida de SAP. i Nota No modifique este valor. |
| lcmpassword=<<CONTRASEÑA>> | Contraseña de usuario para acceder al servidor de administración de ciclo de vida de SAP. Sustituya <<CONTRASEÑA>> por la contraseña. |
| lcmport=<<PUERTO>> | Número de puerto de escucha de TCP de red que usa el servidor de administración de ciclo de vida de SAP. Sustituya <<PUERTO>> por el número de puerto. |
| lcmusername=LCM | Nombre de usuario para acceder al servidor de administración de ciclo de vida de SAP. i Nota No modifique este valor. |
| neworexistinglcm=<<VALOR>> | Determina si la instalación es o no un nuevo LCM en un servidor nuevo o una instalación expandida usada para crear un clúster del CMS. Para realizar una nueva instalación, establezca <<VALOR>> en new. Para realizar una instalación expandida, establezca <<VALOR>> en expand. |
| productkey=<<CLAVE>> | Clave de licencia de producto que se envía al adquirir el software. Sustituya <<CLAVE>> con la clave de producto con el formato XXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXX. |
| registeredcompany=<<NOMBRE>> | Nombre de la empresa con el que está registrado el software. Sustituya <<NOMBRE>> por el nombre. |
| registereduser=<<NOMBRE>> | Nombre del usuario con el que está registrado el software. Sustituya <<NOMBRE>> por el nombre. |

| Parámetro | Descripción |
|------------------------------------|--|
| selectedlanguagepacks=<<CÓDIGO>> | <p>Instala la compatibilidad de idioma para los usuarios y administradores para que interactúen con servicios de la plataforma de información en un idioma admitido. Si se instala más de un paquete de idioma, use una lista delimitada por punto y coma sin espacios, dentro de comillas, para separar cada código. En el siguiente ejemplo, se instala la compatibilidad de idioma para inglés, japonés, chino simplificado y tailandés:</p> <pre>SelectedLanguagePacks="en;j a ;zh_cn;th"</pre> <p>Sustituya los siguientes códigos de idioma donde <<CÓDIGO>> es:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Árabe: ar • Checo: cs • Danés: da • Holandés: nl • Inglés: en • Finés: fi • Francés: fr • Alemán: de • Húngaro: hu • Italiano: it • Japonés: ja • Coreano: ko • Bokmal de Noruega: nb • Polaco: pl • Portugués: pt • Ruso: ru • Chino simplificado: zh_cn • Eslovaco: sk • Esloveno: sl • Español: ed • Sueco: sv • Tailandés: th • Chino tradicional: zh_tw • Turco: tr |
| selectintegrateddatabase=<<VALOR>> | <p>Determina si se instalará la base de datos en paquete o no. Para instalar la base de datos en paquete, establezca <<VALOR>> en 1.</p> <p>La base de datos en paquete es Sybase SQL Anywhere.</p> |

| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| setupuilanguage=<<CÓDIGO>> | <p>Determina los idiomas que se pueden usar en el programa de instalación durante la instalación. Sustituya el código de idioma donde <<CÓDIGO>> es:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Checo: cs • Danés: da • Holandés: nl • Inglés: en • Finés: fi • Francés: fr • Alemán: de • Húngaro: hu • Italiano: it • Japonés: ja • Coreano: ko • Bokmal de Noruega: nb • Polaco: pl • Portugués: pt • Ruso: ru • Chino simplificado: zh_cn • Eslovaco: sk • Esloveno: sl • Español: es • Sueco: sv • Tailandés: th • Chino tradicional: zh_tw • Turco: tr |
| sianame=<<NOMBRE>> | Nombre del nodo del Agente de inteligencia de servidor (SIA) creado para esta instalación. El nombre debe ser alfanumérico y no puede empezar con un número. Sustituya <<NOMBRE>> por el nombre del SIA. |
| siaport=<<PUERTO>> | Número de puerto de escucha de TCP de red que usa el SIA. Sustituya <<PUERTO>> por el número de puerto. |
| smdagent_host=<<NOMBREHOST>> | Nombre de host del agente SMD. Sustituya <<NOMBREHOST>> con el nombre de host del agente. |
| smdagent_port=<<PUERTO>> | Número de puerto de escucha de TCP de red que usa el agente SMD. Sustituya <<PUERTO>> con el número de puerto del agente. |
| sqlanywhereadminpassword=<<CONTRASEÑA>> | Contraseña de administración para asignar a la cuenta de usuario administrativo dba de Sybase SQL Anywhere. Sustituya <<CONTRASEÑA>> por la contraseña. |
| sqlanywhereport=<<PUERTO>> | Número de puerto de escucha de la red TCP usado por el servidor de base de datos Sybase SQL Anywhere en paquete con la plataforma de BI. Sustituya <<PUERTO>> por el número de puerto del servidor de base de datos. |

| Parámetro | Descripción |
|---------------------------------|--|
| tomcatconnectionport=<<PUERTO>> | Número de puerto de escucha de TCP de red que usa el servidor de aplicaciones Web de Tomcat para las conexiones entrantes. Sustituya <<PUERTO>> por el número de puerto. |
| tomcatredirectport=<<PUERTO>> | Número de puerto de escucha de TCP de red que usa el servidor de aplicaciones Web de Tomcat para la redirección de la solicitud del servidor. Sustituya <<PUERTO>> por el número de puerto. |
| tomcatshutdownport=<<PUERTO>> | Número de puerto de escucha de TCP de red que usa el servidor de aplicaciones Web de Tomcat para desencadenar el cierre del servidor. Sustituya <<PUERTO>> por el número de puerto. |
| webappservertype=<<VALOR>> | Establece el servidor de aplicaciones Web que desea usar para el despliegue de aplicaciones Web. El valor predeterminado es <code>tomcat</code> . Antes de desplegar aplicaciones Web con la herramienta WDeploy, todavía tiene que actualizar manualmente los archivos de configuración de WDeploy. Para obtener más información, consulte el <i>Manual del despliegue de aplicaciones Web de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence</i> . |
| features=<<CÓDIGO>> | <p>Lista de componentes a instalar. Se usa junto con el parámetro <code>installtype=custom</code> o <code>installtype=webtier</code>. Este parámetro no se tiene que modificar manualmente. Debe seleccionar las funciones a través de la interfaz de usuario del programa de instalación al crear un archivo de respuesta.</p> <p>Para obtener una lista completa de códigos de funciones, consulte Códigos de funciones [página 44].</p> |

5.2.2.1 Códigos de funciones

Los siguientes códigos de funciones para seleccionar funciones para la instalación. Las diversas funciones se separan con comas.

- `root`: instala todas las funciones
 - `WebTier`: instala todos los componentes de nivel Web
 - `JavaWebApps1`: aplicaciones Web Java
 - `PlatformServers.WebAppContainerService`
 - `CMC.Monitoring`
 - `LCM` (Administrador de ciclo de vida)
 - `IntegratedTomcat` (instala el servidor de aplicaciones Web Tomcat en paquete)
 - `CMC.AccessLevels`
 - `CMC.Applications`
 - `CMC.Audit`
 - `CMC.Authentication`
 - `CMC.Calendars`
 - `CMC.Categories`
 - `CMC.CryptographicKey`

- CMC.Events
- CMC.Folders (Carpetas públicas)
- CMC.Inboxes
- CMC.Licenses
- CMC.PersonalCategories
- CMC.PersonalFolders
- CMC.Servers
- CMC.Sessions
- CMC.Settings
- CMC.TemporaryStorage
- CMC.UsersAndGroups
- CMC.QueryResults
- CMC.InstanceManager
- PlatformServers: instala todos los servidores de plataforma
 - CMS (Servidor de administración central)
 - FRS (Servidores del repositorio de archivos)
 - PlatformServers.IntegratedDB.SQLAnywhere (instala el servidor de base de datos Sybase SQL Anywhere en paquete)
 - PlatformServers.AdaptiveProcessingServer (Servicios de procesamiento de plataforma)
 - PlatformServers.AdaptiveJobServer (Servicios de programación de plataforma)
 - ClientAuditingProxyProcessingService
 - LCMProcessingServices (Servicios de procesamiento de la administración de ciclo de vida)
 - MonitoringProcessingService
 - SecurityTokenService
 - AdvancedAnalysisServices
 - MultidimensionalAnalysisServices
 - DestinationSchedulingService (Servicio de programación de programa)
 - ProgramSchedulingService
 - Subversion
- AdminTools: instala todas las herramientas del administrador
 - UpgradeManager (herramienta de administración de actualizaciones)
- DataAccess instala todos los componentes de acceso de la Planificación de recursos empresariales (ERP)
 - DataAccess.SAP
 - DataAccess.Peoplesoft (PeopleSoft Enterprise)
 - DataAccess.JDEdwards (JD Edwards EnterpriseOne)
 - DataAccess.Siebel (Servidor de inicio de sesión de Siebel)
 - DataAccess.OracleEBS (Oracle E-Business Suite)

5.2.2.2 Ejemplo de archivo de respuesta

El siguiente archivo de respuesta de ejemplo contiene opciones para instalar los Servicios de plataforma de información.

➔ Sugerencias

Un archivo de respuesta de ejemplo denominado `response.ini` también está incluido en su paquete de instalación.

Ejemplo

`response.ini`

```
# InstallDir requires a trailing slash
InstallDir=C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\
SelectedLanguagePacks=en
ProductKey=XXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXX
SetupUILanguage=en
InstallType=default
CMSPort=6400
CMSPassword=Password1
ClusterKey=Password1
SIAName=sia
SIAPort=6410
# Change this to "0" if you want to use existing db
SelectIntegratedDatabase=1
SQLAnywhereAdminPassword=Password1
SQLAnywherePort=2638
TomcatConnectionPort=8080
TomcatRedirectPort=8005
TomcatShutdownPort=8443
EnableServers=1
RunMonitorTool=0
LCMName=localhost
LCMPort=10004
LCMUserName=Administrator
LCMPassword=Password1
NewOrExistingLCM=new
# Choose your existing database types
UsingCMSDBType=sqlanywhere
UsingAuditDBType=sqlanywhere
# Enter appropriate values for the db type
ExistingCMSDBServer=www
ExistingCMSDBPort=111
ExistingCMSDBDatabase=xxx
ExistingCMSDBUser=yyy
ExistingCMSDBPassword=zzz
ExistingCMSDBReset=1
# Enter appropriate values for the db type
ExistingAuditingDBServer=aaa
ExistingAuditingDBPort=111
ExistingAuditingDBDatabase=bbb
ExistingAuditingDBUser=ccc
ExistingAuditingDBPassword=ddd
#Enter appropriate values for the Introscope
Introscope_ENT_HOST=localhost
Introscope_ENT_PORT=6001
Introscope_ENT_INSTRUMENTATION=10
#Enter appropriate values for the SMD Agent
SMDAgent_HOST=localhost
SMDAgent_PORT=6001
#WACS Port
```

```

WACSPort=6405
# The acceptable value of WebAppServerType: tomcat/wacs/manual/none
WebAppServerType=tomcat
#Choose to Integrated Introscope: integrate or nointegrate
ChooseIntroscopeIntegration=nointegrate
### Choose to Integrate Solution Manager Diagnostics (SMD) Agent: integrate or
nointegrate
choosesmdintegration=nointegrate
#List the features installed by default
#List the features installed by default
features=JavaWebAppsl,CMC.Monitoring,LCM,IntegratedTomcat,CMC.AccessLevels,CMC.App
lications,CMC.Audit,CMC.Authentication,CMC.Calendars,CMC.Categories,CMC.Cryptograp
hicKey,CMC.Events,CMC.Folders,CMC.Inboxes,CMC.Licenses,CMC.PersonalCategories,CMC.
PersonalFolders,CMC.Servers,CMC.Sessions,CMC.Settings,CMC.TemporaryStorage,CMC.Use
rsAndGroups,CMC.QueryResults,CMC.InstanceManager,CMS,FRS,PlatformServers.Integrate
dDB.SQLAnywhere,PlatformServers.AdaptiveProcessingServer,PlatformServers.AdaptiveJ
obServer,ClientAuditingProxyProcessingService,LCMProcessingServices,MonitoringProc
essingService,SecurityTokenService,MultidimensionalAnalysisServices,AdvancedAnalys
isServices,PlatformServers.SystemLandscapeSupplier,DestinationSchedulingService,Pr
ogramSchedulingService,Subversion,UpgradeManager,AdminTools,DataAccess.SAP,DataAcc
ess.Peoplesoft,DataAccess.JDEdwards,DataAccess.Siebel,DataAccess.OracleEBS,DataAcc
ess

```

5.3 Para ejecutar una instalación en fases

El programa de instalación de la plataforma de BI divide y realiza la instalación en dos fases: almacenamiento en caché y la instalación tras el almacenamiento en caché.

El almacenamiento en caché es el proceso de copia del software en el directorio de instalación. Durante la fase de almacenamiento en caché, puede seguir trabajando en el sistema y no hay tiempo de inactividad del sistema.

Una vez completada la fase de almacenamiento en caché, puede salir de la instalación y retomar la instalación cuando el tiempo de mantenimiento esté disponible.

La instalación tras el almacenamiento en caché es el propio proceso de instalación. Durante la instalación tras la fase de almacenamiento en caché, se da un tiempo de inactividad del sistema.

En la instalación en fases, puede experimentar una reducción del tiempo de inactividad general del sistema.

El almacenamiento en caché es el proceso de copia del software en el directorio de instalación.

5.3.1 Para ejecutar una instalación en fases para una instalación nueva

Para realizar una instalación en fases, debe llevar a cabo los siguientes pasos:

1. Navegue hasta la petición de comandos.

- Indique la ubicación de descarga del software.
- Introduzca el caché de setup.exe <path><file name>.



Ejemplo

```
setup.exe -cache c:\response.ini
```

- En la ventana [Seleccionar idioma de configuración](#), seleccione el idioma de configuración. El ajuste de idioma de configuración sirve para visualizar información durante la instalación en el idioma que desee.
- En la ventana [Comprobar requisitos previos](#), revise los resultados y decida si desea continuar con la instalación o cancelarla y corregir los requisitos no cumplidos. El programa de instalación comprueba los componentes y condiciones necesarias.
 - Si la condición del requisito previo de dependencia es crítica, el programa de instalación no permitirá que continúe la instalación.
 - Si el componente ausente o no compatible es opcional, puede continuar la instalación o detenerla y corregir la condición.
- En la ventana [Asistente de instalación](#), revise las instrucciones visualizadas.
- En la ventana [Contrato de licencia](#), revise y acepte el contrato de licencia.
- En la ventana [Configurar registro de producto](#), introduzca la clave de producto.
- En la ventana [Seleccionar paquetes de idioma](#), seleccione los idiomas adicionales que desea instalar en la lista. El sistema operativo selecciona automáticamente el idioma utilizado actualmente. No se puede desmarcar la admisión del inglés porque la plataforma de BI utiliza el inglés si se detecta un problema en algún idioma en concreto.

i Nota

En la ventana [Seleccionar paquetes de idiomas](#), puede seleccionar la casilla de selección para añadir o eliminar paquetes de idiomas.

- En la ventana [Seleccionar tipo de instalación](#), seleccione un tipo de instalación
 - Instalación completa: si selecciona la instalación [Completa](#), vaya a la sección [Instalación completa](#).
 - Instalación personalizada o expandida: Si selecciona una instalación [Personalizada/Expandida](#), vaya a la sección [Instalación personalizada/expandida](#).
 - Nivel Web: Si selecciona la instalación [Nivel web](#), vaya a la sección [Instalación nivel web](#).
- En la ventana [Iniciar la instalación](#), haga clic en [Siguiente](#) para iniciar la instalación.
- Aparece el cuadro de diálogo [Almacenamiento en caché finalizado correctamente](#).

i Nota

Durante la fase de almacenamiento en caché, no hay tiempo de inactividad del sistema y puede seguir trabajando en el sistema.

- Vaya a la ubicación del directorio del archivo response.ini.
- Introduzca las contraseñas y la clave de producto y guarde el archivo response.ini.



Ejemplo

Introduzca la información de [clave de cluster CMS](#), [contraseña de administrador](#) y [contraseña de SQL Anywhere](#).

15. Navegue hasta la petición de comandos.
16. Indique la ubicación de descarga del software.
17. Introduzca `setup.exe -resume_after_cache <path><file name>`

Ejemplo

```
setup.exe -resume_after_cache c:\response.ini
```

18. En la ventana *Reanudar instalación*, seleccione *Aceptar*
19. En la ventana *Pasos de posinstalación*, siga las instrucciones y seleccione *Siguiente*

La instalación de Information Platform Services 4.1 SP8 ha finalizado correctamente.

Nota

- Puede producirse una parada del sistema solo durante la instalación después del almacenamiento en caché, así, se produce una reducción general del tiempo de inactividad del sistema.
- Después de iniciar la instalación, el instalador repara cualquier error que se haya producido durante el almacenamiento en caché y continúa con la instalación.

5.3.2 Para ejecutar una instalación en fases para una instalación de actualización

Para realizar una actualización de revisión de instalación en fases, debe llevar a cabo los siguientes pasos:

1. Navegue hasta la petición de comandos.
2. Indique la ubicación de descarga del software.
3. Introduzca el caché de `setup.exe <path><file name>`.

Ejemplo

```
setup.exe -cache c:\response.ini
```

4. En la ventana *Comprobar requisitos previos*, revise los resultados y decida si desea continuar con la instalación o cancelarla y corregir los requisitos no cumplidos.
El programa de instalación comprueba los componentes y condiciones necesarias.
 - Si la condición del requisito previo de dependencia es crítica, el programa de instalación no permitirá que continúe la instalación.
 - Si el componente ausente o no compatible es opcional, puede continuar la instalación o detenerla y corregir la condición.
5. En la ventana *Asistente de instalación*, revise las instrucciones visualizadas.
6. En la ventana *Contrato de licencia*, revise y acepte el contrato de licencia.

7. En la ventana *Información de despliegue de CMS existente*, introduzca la contraseña de *información de administrador de inicio de sesión de CMS*.
8. En la ventana *Iniciar la instalación*, haga clic en *Siguiente* para iniciar la instalación.
9. Aparece el cuadro de diálogo *Almacenamiento en caché finalizado correctamente*.

Nota

Durante la fase de almacenamiento en caché, no hay tiempo de inactividad del sistema y puede seguir trabajando en el sistema.

10. Vaya a la ubicación del directorio del archivo response.ini.
11. Introduzca la *contraseña de administrador CMS remoto* y guarde el archivo response.ini.
12. Navegue hasta la petición de comandos.
13. Indique la ubicación de descarga del software.
14. Introduzca `setup.exe -resume_after_cache <path><file name>`



Ejemplo

```
setup.exe -resume_after_cache c:\response.ini
```

15. En la ventana *Reanudar instalación*, seleccione *Aceptar*
16. En la ventana *Pasos de posinstalación*, siga las instrucciones y seleccione *Siguiente*

La instalación de actualización de Information Platform Services 4.1 SP8 ha finalizado correctamente.

Nota

- Puede producirse una parada del sistema solo durante la instalación después del almacenamiento en caché, así, se produce una reducción general del tiempo de inactividad del sistema.
- Después de iniciar la instalación, el instalador repara cualquier error que se haya producido durante el almacenamiento en caché y continúa con la instalación.

6 Después de la instalación

En esta sección se describen las actividades que se deben realizar después de que haya finalizado el programa de instalación para probar que la instalación es correcta.

6.1 Verificar la instalación

Puede verificar que la instalación sea correcta usando una Consola de administración central (CMC) para iniciar sesión en el CMS. La CMC se utiliza para administrar servidores, usuarios y grupos, derechos y políticas de seguridad.

Si ha instalado la función *Aplicaciones Web Java* en el equipo, inicie la CMC iniciando sesión en: ► *Inicio* ► *SAP Business Intelligence* ► *Servicios de la plataforma de información 4* ► *Consola de administración central de los servicios de la plataforma de información* ►.

Si ha instalado un servidor de aplicaciones web dedicado, puede introducir la URL del servidor de aplicaciones web para acceder a la CMC. Use la siguiente URL:

```
http://<<WAS_HOSTNAME>>:<<PORT>>/BOE/CMC
```

Sustituya<<ERA_NOMBREHOST>>por el nombre de host del servidor de aplicaciones Web y <<PUERTO>> por el puerto de escucha del servidor de aplicaciones web. Si usa un contexto raíz de servidor de aplicaciones web personalizado o un contexto de aplicaciones web `BOE.war`, la URL será diferente.

Si usa Internet Explorer, puede recibir varias advertencias de Configuración de seguridad mejorada de Internet Explorer debido a que el nuevo servidor aún no se ha agregado a la lista de sitios de confianza. Haga clic en *Agregar* para agregar el servidor Web local a la lista de sitios de confianza. Si su servidor usa cifrado SSL, anule la selección de *Requerir comprobación de servidor (https) en todos los sitios de la zona*.

Inicie sesión como usuario administrador escribiendo **Administrador** en el campo *Nombre de usuario* e introduciendo la contraseña administrativa que introdujo en el programa de instalación.

Para obtener más información acerca del uso de la CMC, consulte el *Manual del administrador de los Servicios de la plataforma de información*.

6.1.1 Solución de problemas de inicio de sesión

Si no puede iniciar sesión en CMS con la CMC, o iniciar CMC, evalúe las causas siguientes posibles:

1. ¿El servidor de seguridad bloquea el número de puerto CMS (valor predeterminado 6400) o el puerto de servidor de aplicaciones Web?

Compruebe la configuración del Firewall de Windows yendo a: ► *Inicio* ► *Configuración* ► *Panel de control* ► *Firewall de Windows* ►.

2. ¿Es correcta la dirección URL?

La dirección URL predeterminada para acceder a la CMC:

```
http://<<NOMBREHOST_WAS>>:<<PUERTO>>/BOE/CMC
```

Reemplace <<NOMBREHOST_WAS>> por el nombre de host del servidor de aplicaciones web y <<PUERTO>> por el puerto de escucha del servidor de aplicaciones web. Si usa un contexto raíz de servidor de aplicaciones web personalizado o un contexto de aplicaciones web `BOE.war`, la URL será diferente.

3. ¿El método especificado en el campo *Autenticación* es correcto?

El tipo de autenticación predeterminado es *Enterprise* en referencia al sistema de autenticación nativo de BusinessObjects Enterprise.

Si utiliza un sistema de autenticación de inicio de sesión único LDAP o Windows AD, seleccione el sistema.

4. ¿Ha facilitado las credenciales de usuario correctas en los campos *Nombre de usuario* y *Contraseña* de la pantalla Inicio de sesión de CMC?

El nombre de la cuenta administrativa es *Administrador*. Ha introducido la contraseña durante el proceso de instalación.

5. ¿Se está ejecutando el Agente de inteligencia de servidor (SIA)?

Vaya a: Vaya ► *Inicio* ► *SAP Business Intelligence* ► *Servicios de plataforma de información 4* ► *Administrador de configuración central* ►.

Si el SIA no se está ejecutando, inícielo.

6. Asegúrese de que se están ejecutando los servidores de base de datos usados para las bases de datos del sistema de CMS y de almacén de datos de auditoría, y que está operativa la conexión de red del CMS con la base de datos.

7. Si está intentando conectarse a un clúster de CMS usando el formato *@<nombre_clúster>* y éste es el primer intento de conectarse al clúster, la CMC no sabrá qué servidores CMS pertenecen al clúster.

En ese caso, deberá especificar una lista de servidores CMS en `web.xml`, que se encuentra en la carpeta `WEB-INF` del archivo WAR de la aplicación Web de la CMC. Siga las instrucciones de la sección `cms.clusters` de `web.xml` para obtener más información. También se puede especificar información de clúster de la Plataforma de lanzamiento de BI modificando el correspondiente archivo `web.xml`.

Si ninguna de estas soluciones funciona, considere reparar o volver a instalar el software o ponerse en contacto con el soporte en: <https://support.sap.com/home.html>.

6.2 Compatibilidad con SAP

6.2.1 Para configurar el proveedor de datos (DS) del directorio horizontal del sistema (SLD) después de la instalación

Si ha decidido no habilitar la compatibilidad para el directorio horizontal del sistema (SLD) de SAP al instalar los Servicios de plataforma de información, puede habilitarla más tarde en cualquier momento si instala SAP Host Agent. Para obtener más información, consulte [Habilitar la compatibilidad del directorio horizontal del sistema \(SLD\) de SAP \[página 17\]](#).

Una vez instalado SAP Host Agent, abra el Administrador de configuración central (CCM) y reinicie los nodos del SIA. El registro de SLD se realizará automáticamente cada vez que reinicie o cree un SIA.

Para habilitar la compatibilidad de SLD para aplicaciones Web implementadas en un servidor de aplicaciones Web, consulte el «registro del directorio horizontal del sistema (SLD) de SAP» en el *Manual de despliegue de aplicaciones Web de SAP BusinessObjects Enterprise*.

6.2.2 Para configurar un agente de SMD después de la instalación

Si no configuró SAP Solution Manager Diagnostics (SMD) durante el proceso de instalación, todavía puede indicar el nombre de host y número de puerto del agente de SMD en la Consola de administración central (CMC).

i Nota

El agente de SMD se tiene que instalar antes de configurar el nombre de host y número de puerto del agente de SMD en los Servicios de plataforma de información.

1. Abra la Consola de administración central.
2. Seleccione la ficha [Servidores](#).
3. Expanda la carpeta [Nodos](#) de SIA de la lista de servidores y haga clic con el botón derecho en el SIA que desee actualizar.
4. Seleccione [Marcadores de posición](#) en el menú contextual.
5. Asegúrese de que los marcadores de posición relacionados con Introscope estén definidos correctamente:
 - a. Actualice el marcador de posición %SMDAgentHost% con el nombre de host del agente de SMD.
 - b. Actualice el marcador de posición %SMDAgentPort% con el número de puerto del agente de SMD.
6. Guarde y cierre la pantalla [Marcadores de posición](#).
7. Reinicie el SIA.
8. Si hay más de un SIA, repita los pasos 3 al 7 para cada SIA de la carpeta [Nodos](#).

6.2.3 Para configurar el agente de CA Wily Introscope después de la instalación

Si no configuró CA Wily Introscope durante el proceso de instalación, puede configurarlo más tarde desde la Consola de administración central (CMC).

i Nota

El agente de Introscope debe estar instalado y en funcionamiento antes de configurarlo en la CMC.

1. Abra la Consola de administración central.
2. Seleccione la ficha [Servidores](#).
3. Expanda la carpeta [Nodos](#) de SIA de la lista de servidores y haga clic con el botón derecho en el SIA que desee actualizar.
4. Seleccione [Marcadores de posición](#) en el menú contextual.

5. Asegúrese de que los marcadores de posición relacionados con Introscope estén definidos correctamente:
 - a. Cambie el marcador de posición %IntroscopeAgentEnableInstrumentation% de false a true.
 - b. Actualice el marcador de posición %IntroscopeAgentManagerHost% con el nombre de host del agente de Introscope.
 - c. Actualice el marcador de posición %IntroscopeAgentEnterpriseManagerPort% con el número de puerto del agente de Introscope.
 - d. Revise %IntroscopeAgentEnterpriseManagerTransport% para asegurarse de que esté seleccionado el transporte de red correcto (por ejemplo, TCP).
6. Guarde y cierre la pantalla *Marcadores de posición*.
7. Reinicie el SIA.
8. Si hay más de un SIA, repita los pasos 3 al 7 para cada SIA de la carpeta *Nodos*.

6.3 Integración ERP de terceros

6.3.1 habilitar la integración de Siebel Enterprise

Para habilitar la integración de Siebel Enterprise, los archivos JAR de Siebel Java Data Bean se deben copiar en la carpeta Java lib de los Servicios de la plataforma de información.

1. Localice la carpeta `classes` que se creó al instalar las herramientas de Siebel.

Los archivos Java data bean se encuentran normalmente en la carpeta <INICIO_SIEBEL>\classes. Por ejemplo, la carpeta `classes` de Siebel puede estar en `C:\Archivos de programa (x86)\Siebel\7.8\classes`.

2. Copie los archivos Java data bean `SiebelJI.jar` y `SiebelJI_enu.jar` en el directorio Java lib de los Servicios de la plataforma de información.

Por ejemplo, copie `C:\Archivos de programa (x86)\Siebel\7.8\classes\SiebelJI.jar` y `C:\Archivos de programa (x86)\Siebel\7.8\classes\SiebelJI_enu.jar` en <DIR_INSTAL_SPI>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib\siebel.

3. Copie los archivos Java data bean `SiebelJI.jar` y `SiebelJI_enu.jar` al directorio `lib` del servidor de aplicaciones Web.

Por ejemplo, copie `C:\Archivos de programa (x86)\Siebel\7.8\classes\SiebelJI.jar` y `C:\Archivos de programa (x86)\Siebel\7.8\classes\SiebelJI_enu.jar` en <DIR_INSTALACIÓN_IPS>\tomcat\lib\.

4. Reinicie el Servidor de administración central y el servidor de aplicaciones Web.

Para obtener más información, consulte «Configuración para la integración de Siebel» del *Manual del administrador de los Servicios de la plataforma de información*.

6.3.2 Para habilitar la integración de JD Edwards EnterpriseOne

Para habilitar la integración de JD Edwards EnterpriseOne, los archivos JAR de JD Edwards Java Data Bean se deben copiar a la carpeta lib de Java en los Servicios de plataforma de información.

1. Localice la carpeta `classes` que se creó al instalar JD Edwards EnterpriseOne.

Los archivos Java data bean se encuentran normalmente en la carpeta `<JDE_HOME>\system\classes`.

2. Localice los siguientes archivos Java data bean:

- `kernel.jar`
- `jdeutil.jar`
- `log4j.jar`
- `pseoneqryxml.jar`
- `pseonexml.jar`

3. Copie los archivos `.jar` indicados arriba en la carpeta lib de JD Edwards en los Servicios de plataforma de información:

```
<<DIR_INSTALACIÓN_IPS>>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib\jdedwards\default\jdedwards.
```

4. Copie también los archivos `.jar` en la carpeta lib de Java del servidor de aplicaciones Web. Por ejemplo, si usa el servidor de aplicaciones Web integrado en los Servicios de plataforma de información, el directorio lib predeterminado del servidor de aplicaciones Web es:

```
<<DIR_INSTALACIÓN_IPS>>\tomcat\lib.
```

5. Reinicie el Servidor de administración central y el servidor de aplicaciones Web.

Para obtener más información, consulte «Configuración para la integración de JD Edwards EnterpriseOne» del *Manual del administrador de los Servicios de plataforma de información*.

6.3.3 Habilitar la integración de Oracle E-Business Suite (EBS)

Para habilitar la integración de Servicios de la plataforma de información con Oracle EBS, incluidas las funciones de autenticación e importación de Oracle EBS, siga los pasos indicados a continuación.

1. Instale y configure el cliente de Oracle de 64 bits en los host de Servicios de la plataforma de información.

Al instalar el cliente de Oracle de 64 bits asegúrese de que los siguientes componentes están instalados:

- Controlador JDBC de Oracle
- Puente JDBC-OCI

2. Compruebe que el cliente de Oracle se puede conectar iniciando sesión en la base de datos de Oracle EBS en el cliente.

3. Copie los siguientes binarios del cliente de Oracle en la biblioteca de Oracle en Servicios de la plataforma de información.

Copie:

- `<<ORA_HOME>>\bin\ocijdbc11.dll`

A: `<<DIR_INSTALACIÓN_IPS>>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64.`

4. Copie el siguiente archivo al directorio `lib` del servidor de aplicaciones web.

Copie:

- `<<ORA_HOME>>\jdbc\lib\ojdbc5.jar`

Copie el archivo al directorio `lib` del servidor de aplicaciones web. Por ejemplo, si usa el servidor de aplicaciones Web integrado en Servicios de la plataforma de información, el directorio `lib` predeterminado del servidor de aplicaciones Web es:

`<<DIR_INSTALACIÓN_IPS>>\tomcat\lib.`

5. Reinicie el CMS.
6. Detenga el servidor de aplicaciones Web.
7. Limpie la carpeta de trabajo de la aplicación web.

Por ejemplo, en el servidor de aplicaciones Web Tomcat 6.0 que se proporciona con Servicios de la plataforma de información, quite todos los archivos de la carpeta de trabajo Tomcat

`(<<DIR_INSTALACIÓN_IPS>>\tomcat\work\Catalina\localhost\BOE).`

8. Reinicie el servidor de aplicaciones Web.

Después de instalar la integración para Oracle E-Business Suite, asegúrese de que está reforzado el contexto de seguridad de Oracle EBS. Para ello, cree manualmente el paquete `bobj_pkg` en cualquier base de datos de Oracle EBS nueva que use la solución de integración por primera vez. Para generar el paquete, inicie sesión en la base de datos de Oracle EBS y use el código PL\SQL dado en el siguiente archivo:

`<DIR_INSTALACIÓN_IPS>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Samples\ebs\bobj_pkg.txt`

6.4 Comprobaciones de diagnóstico posteriores a la instalación

Puede ejecutar la herramienta de supervisión cuando lo desee para realizar una comprobación de diagnóstico y detectar problemas.

Para acceder a la herramienta de supervisión para realizar pruebas de diagnóstico, inicie sesión en la Consola de administración central (CMC), seleccione la pantalla [Supervisión](#) y haga clic en la ficha [Métricas](#).

6.5 Realización de cambios en los Servicios de plataforma de información

6.5.1 Para modificar los Servicios de la plataforma de información

Estas instrucciones describen el proceso para modificar la instalación de los Servicios de la plataforma de información agregando o eliminando componentes instalados mediante el Panel de control de Windows.

Se recomienda realizar una copia de seguridad de la base de datos del sistema de CMS antes de modificar los Servicios de la plataforma de información.

1. Vaya a ► [Inicio](#) ► [Panel de control](#) ► [Programas y funciones](#) ►.
2. Haga clic con el botón derecho en [Servicios de plataforma de información 4.1](#) y seleccione [Desinstalar/Modificar](#).
3. En la página [Mantenimiento de la aplicación](#), seleccione [Modificar](#) y haga clic en [Siguiente](#).
4. En la página [Seleccionar paquetes de idiomas](#), seleccione los idiomas que desea instalar; desmarque los idiomas que desea eliminar. Haga clic en [Siguiente](#) para continuar.
5. En la página [Seleccionar funciones](#), seleccione las funciones que desea instalar; desmarque las funciones que desea eliminar.

Las funciones se agrupan bajo los siguientes encabezados:

- [Web Tier](#)
El nivel web aloja aplicaciones web y sirve contenido a los usuarios en la web. Use la opción de instalación [Nivel web](#) para instalar aplicaciones web Java en un servidor de aplicaciones web Java dedicado. Si no dispone de un servidor de aplicación Web para su uso con los Servicios de plataforma de información, el programa de instalación le puede instalar y configurar un servidor de aplicaciones Web de Tomcat. Se recomienda que contraste los requisitos con la información de su proveedor del servidor de aplicaciones Web para determinar cuál de los servidores de aplicaciones Web admitidos se adecua más a los requisitos de su organización. Si ya tiene instalado un servidor de aplicaciones Web admitido, puede desmarcar la opción para instalar Tomcat e instalar únicamente las aplicaciones Web Java.
- Servicios de la plataforma
Los servicios de la plataforma incluyen los servidores para la plataforma Business Intelligence (como servidores de procesamiento y programación), componentes principales del sistema (como el CMS, el servidor de eventos, la base de datos en paquete, el sistema de control de versiones), y servidores que integran los Servicios de la plataforma de información en la infraestructura de red existente de la organización (como PeopleSoft, Siebel y SAP BW). Instale servidores si tiene pensado usar el sistema instalado para procesamiento de BI de los Servicios de la plataforma de información, como un Servidor de administración central (CMS) independiente o como parte de un clúster CMS.
- Herramientas del administrador
Las funciones Herramientas del administrador ayudan a los administradores a mantener una instalación.
- Acceso a datos
Incluye ayuda sobre el inicio de sesión único para acceder sistemas de Planificación de recursos comerciales (ERP) de terceros. Si la organización no utiliza algún sistema en concreto, puede anular su selección de las opciones de instalación.

6. Haga clic en [Siguiente](#) para aplicar los cambios.

Aparece la página [Iniciar instalación](#). Inicie la instalación.

6.5.2 Para reparar los Servicios de la plataforma de información

Estas instrucciones describen el proceso para reparar una instalación de Servicios de la plataforma de información desde el panel de control de Microsoft Windows. Este proceso restaura los archivos y las opciones originalmente configurados por el programa de instalación.

Se recomienda realizar una copia de seguridad de la base de datos del sistema de CMS antes de reparar los Servicios de la plataforma de información.

1. Vaya a ► [Inicio](#) ► [Panel de control](#) ► [Programas y funciones](#) ►.
2. Haga clic con el botón derecho en [Servicios de la plataforma de información 4.1](#) y seleccione [Desinstalar/Modificar](#).
3. En la página [Mantenimiento de la aplicación](#), seleccione [Reparar](#) y haga clic en [Siguiendo](#).
4. (Opcional) En la página [Información de despliegue de CMS existente](#), introduzca la conexión y la información de inicio de sesión de CMS para el CMS remoto y existente.

Nota

Si no se puede conectar al CMS existente y remoto, haga clic en [No](#) cuando se le solicite y continúe con la reparación.

Aparece la página [Iniciar instalación](#). Inicie la instalación. Una vez terminada la reparación, el sistema se restaura a la configuración original.

6.5.3 Para desinstalar los Servicios de la plataforma de información

Estas instrucciones describen el proceso para desinstalar de forma permanente del sistema los Servicios de la plataforma de información.

Se recomienda realizar una copia de seguridad de la base de datos del sistema de CMS antes de desinstalar los Servicios de la plataforma de información.

Nota

Los productos de complementos con dependencias en otros productos se eliminarán antes que el producto del que dependen. Por ejemplo, en los servidores que tengan instalado Explorer de Servicios de la plataforma de información, el Explorer de Servicios de la plataforma de información debería desinstalarse en primer lugar, porque no funcionará sin los Servicios de la plataforma de información.

Permanecerán los siguientes elementos:

- Las bases de datos de auditoría del repositorio del CMS, ya que se deben compartir con los demás programas. Si está utilizando el servidor de base de datos Sybase SQL Anywhere en paquete, permanece una copia de seguridad de los archivos del CMS y de la base de datos de auditoría (.db) en la siguiente ubicación:
<<DIR_INSTALACIÓN_IPS>>\sqlanywhere\database.backup.<<FECHA>>\
- La carpeta de repositorio de archivos ya que puede contener datos de usuario.
- No se anulará el despliegue de las aplicaciones Web desplegadas en un servidor de aplicaciones Web. Use el comando WDeploy o la consola administrativa del servidor de aplicaciones Web para anular el despliegue de las aplicaciones Web.
- Archivos de aplicaciones web personalizados en un servidor de aplicaciones web individual.
- Archivos de configuración

Nota

Un administrador puede eliminar estos elementos manualmente, en caso necesario.


1. Ejecute el Administrador de configuración central (CCM) seleccionando ► *Inicio* ► *SAP Business Intelligence* ► *Servicios de la plataforma de información 4* ► *Administrador de configuración central* ►.
2. Cambie el estado de todos los servidores a detenidos.
3. Cuando todos los servidores se detengan, cierre el CCM.
4. Vaya a ► *Inicio* ► *Panel de control* ► *Programas y funciones* ►.
5. Haga clic con el botón derecho en *Servicios de la plataforma de información 4.1* y seleccione *Desinstalar/Modificar*.
6. En la página *Mantenimiento de la aplicación*, seleccione *Eliminar* y haga clic en *Siguiente*.
7. En la página *Confirmación de desinstalación*, confirme que desea desinstalar haciendo clic en *Siguiente*.
El programa de desinstalación se inicia y los servicios de la plataforma de información se eliminan del sistema.

6.5.4 Revisión de soluciones de terceros en paquete con Servicios de plataforma de información

Hay varias soluciones de software de terceros en paquete con la instalación de los Servicios de plataforma de información 4.1, incluidas:

- SAP Sybase SQL Anywhere
- Apache Tomcat 6,0
- SAP JVM

Estas soluciones de terceros se entregan tal como son y sin ningún soporte para revisarlas con revisiones o actualizaciones de proveedores. En el caso de que surjan problemas de seguridad en los productos entregados, SAP los revisará en paquetes de funciones (FP), paquetes de soporte (SP), o revisiones subsiguientes según sea necesario.

Si su empresa tiene la necesidad de ejecutar una versión o revisión más actualizada del software en paquete, considere cambiar a una solución con todas las funciones para que le proporcione un soporte y una flexibilidad mayores. Para obtener una lista de bases de datos, servidores de aplicaciones Web, y otros sistemas admitidos en esta versión, consulte la *Matriz de disponibilidad de productos* (plataformas/PAR admitidos), disponible en la sección de SAP BusinessObjects de SAP Support Portal en: <https://support.sap.com/home.html> .

Nota

SAP JVM/JDK no se pueden permutar con otros proveedores JVM/JDK.

Limitaciones de responsabilidad y aspectos legales

Ejemplos de codificación

Cualquier codificación de software y/o líneas de códigos / cadenas ("Código") incluidas en esta documentación son solo ejemplos y no se prevé que se utilicen en un entorno de sistema productivo. El Código tiene el único propósito de explicar y permitir la visualización de las reglas de sintaxis y de asignación de frases de cierta codificación. SAP no ofrece garantías respecto a la exactitud y la integridad del Código disponibilizado en este documento y no será responsable de errores o daños causados por el uso del Código, a menos que los daños sean causados por SAP de forma intencional o por una imprudencia grave por parte de SAP.

Accesibilidad

La información contenida en la documentación de SAP representa la visión actual de SAP de los criterios de accesibilidad a partir de la fecha de publicación. No se prevé que sea una directriz vinculante sobre cómo garantizar la accesibilidad de los productos de software. SAP renuncia a cualquier responsabilidad en relación con este documento. Sin embargo, este documento no se aplica en casos de un error deliberado o una negligencia grave por parte de SAP. Además, este documento no supone ningún compromiso u obligación contractual directos o indirectos.


Lenguaje neutro respecto al género

Siempre que sea posible, la documentación de SAP es neutra respecto al género. Dependiendo del contexto, se trata al lector directamente de "usted" o se utiliza un nombre neutro respecto al género (como "vendedor/a" o "días laborables"). Sin embargo, si al referirse a los miembros de ambos sexos, no se puede evitar el uso de la tercera persona del singular o no existe un nombre neutro respecto al género, SAP se reserva los derechos para utilizar la forma masculina del nombre o pronombre. Esto es para garantizar que la documentación sea comprensible.

Hipervínculos de Internet

La documentación de SAP puede contener hipervínculos a Internet. Se prevé que estos hipervínculos sirvan como un consejo acerca de dónde encontrar la información relacionada. SAP no garantiza la disponibilidad y la exactitud de esta información relacionada o la capacidad que esta información sirva un objetivo en particular. SAP no es responsable de ningún daño causado por el uso de la información relacionada a menos que los daños se hayan causado por una imprudencia grave o por una conducta fraudulenta dolosa por parte de SAP. Todos los enlaces están categorizados para su transparencia (consulte: <http://help.sap.com/disclaimer>).





**go.sap.com/registration/
contact.html**

© 2017 SAP SE o una empresa filial de SAP. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción o transmisión de cualquier parte de esta publicación, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de SAP SE o de una empresa filial de SAP. La información que aquí se incluye puede modificarse sin previo aviso. Algunos productos de software comercializados por SAP SE y sus distribuidores contienen componentes de software con derechos de autor de otros proveedores de software. Las especificaciones de productos en cada país pueden ser diferentes. SAP SE o una empresa filial de SAP SE proporcionan estos materiales con fines meramente informativos, sin manifestación ni garantía de ningún tipo. Ni SAP SE ni sus empresas filiales se hacen responsables de los errores u omisiones en relación con los materiales. Las únicas garantías para los productos y servicios de SAP SE o de sus empresas filiales son aquellas especificadas en las cláusulas expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que se incluye en este documento debe interpretarse como garantía adicional. SAP y los productos y servicios de SAP mencionados, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP SE (o de una empresa filial de SAP) en Alemania y en otros países. Todos los nombres y servicios de productos son las marcas comerciales de sus respectivas empresas. Consulte <http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx> para obtener información y avisos adicionales sobre marcas comerciales.