



**PUBLIC (公用)**

SAP Business Intelligence Suite

文件版本：4.3 Support Package 4 – 2023-12-07

## **SAP Business Intelligence Suite 版本限制**

# 目錄

<b>1</b>	<b>關於本文件. . . . .</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>SAP BI 4.3 中不再使用之功能. . . . .</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>已知問題. . . . .</b>	<b>5</b>
3.1	SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台. . . . .	5
3.2	資料存取. . . . .	9
3.3	SAP BusinessObjects Web Intelligence. . . . .	10
3.4	資訊設計工具. . . . .	11
3.5	SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版). . . . .	12
3.6	SAP Crystal Reports 2020. . . . .	13
3.7	SAP Crystal Reports Viewer 2020. . . . .	13
3.8	SAP Crystal Reports for Enterprise. . . . .	13
3.9	Microsoft SharePoint 整合選項. . . . .	14
<b>4</b>	<b>限制. . . . .</b>	<b>16</b>
4.1	SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台. . . . .	16
4.2	SAP BusinessObjects Live Office. . . . .	20
4.3	SAP BusinessObjects BI 平台 SDK. . . . .	21
4.4	資料存取. . . . .	22
4.5	SAP BusinessObjects Web Intelligence. . . . .	22
4.6	資訊設計工具. . . . .	25
4.7	SAP BusinessObjects Mobile 伺服器. . . . .	28
4.8	SAP Crystal Reports 2020. . . . .	28
4.9	SAP Crystal Reports for Enterprise. . . . .	29
4.10	Microsoft SharePoint 整合選項. . . . .	29

# 1 關於本文件

本文件包含有關 SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform 4.3 SP4 中的已知問題和設計限制的重要資訊。建議您在安裝軟體前先閱讀整份文件。如需有關此版本的詳細資訊，請參閱 < <http://help.sap.com/bobip> >。

## 2 SAP BI 4.3 中不再使用之功能

下列功能在 SAP BI 4.3 中已不再使用。

- 標準 BI Launch Pad  
SAP BI 4.3 中，Fiori 化的 BI Launch Pad 已取代標準 BI Launch Pad。
- Desktop Intelligence 相容套件
- 討論區
- Crystal Reports Java Applet 檢視器
- Linux 和 Unix 的 Crystal Reports 2020 服務 (自 SAP BI 4.3 SP2 版本起)  
如需詳細資訊，請參閱 SAP 註記 [3109523](#) .
- PeopleSoft、JD Edward、Siebel 和 Oracle EBS 驗證 (僅維護)  
如需詳細資訊，請參閱 SAP 註記 [2776738](#) .
- 報表轉換工具  
如需詳細資訊，請參閱 SAP 註記 [2801797](#) .
- SAP BusinessObjects BI 裝置  
如需詳細資訊，請參閱 SAP 註記 [2837139](#) .
- SAP BusinessObjects Explorer  
如需詳細資訊，請參閱 SAP 註記 [2824537](#) .
- SAP Crystal Dashboards 和 Presentation Design  
如需詳細資訊，請參閱 SAP 註記 [2739919](#) .
- 升級管理員
- 升級管理工具  
如需詳細資訊，請參閱 SAP 註記 [3111212](#) .

## 3 已知問題

### 3.1 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台

#### 從 4.2 SP04 以前的 BI 版本升級至 4.3 SP02

從 4.2 SP04 以前的版本升級至 SAP BusinessObjects BI Platform 4.3 SP02 將擲出以下錯誤：「無法與遠端 CMS 連線，或登入憑證不正確。INS00013」。

如需詳細資訊，請參閱 SAP 註記 [3125729](#)。

#### APS 日誌中的 SAPJCE 錯誤資訊

SAPJCE 相關資訊會在 APS 日誌中顯示為錯誤。如需詳細資訊，請參閱 SAP 註記 [3125648](#)。

#### Web 服務

- 若已在 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP02 上部署 Websphere 應用程式伺服器 V9，則當您在 Websphere 應用程式伺服器 V9 上部署 dswebobje.war 時，無法存取 Web 服務。如需詳細資訊，請參閱 [2738703](#)。
- 當 BI 平台安裝在 AIX 上時，Websphere 應用程式伺服器 V9 上的 dswebobje Web 應用程式部署會失敗。如需詳細資訊，請參閱 [2753212](#)。

#### Business Intelligence Launch Pad


先前在 [\[最近執行\]](#) 下，[\[檢視所有最近的執行\]](#) 選項會將您重新導向至 [\[所有最近的執行\]](#) 頁面，其中包含將最近執行文件的清單檢視轉換為並排檢視的選項。

而 [\[檢視所有最近的執行\]](#) 選項現可將您重新導向 [\[排程執行個體\]](#) 頁面 (無法使用並排檢視選項)。

#### 中央管理主控台 (CMC)

WebLogic 伺服器不支援 CMC，部署 CMC 時應使用其他支援的應用程式伺服器。

## Safari 瀏覽器在訂閱者新增至通知時當機

在 [\[管理訂閱者\]](#) 頁面中將訂閱者新增至通知時，Safari 會當機。如需詳細資訊及相關的解決方法，請參閱 [2206133](#) 。

## BI 管理員主控室

- 使用計數表示稽核 DB 中可用的檢視事件。不同應用程式的使用計數可能會有不一致，因為不同應用程式將檢視事件寫入稽核 DB 的方式不同。例如，若是 Web Intelligence，檢視事件會針對檢視與排程產生。但是，若是 Crystal Reports，檢視事件僅會針對檢視產生，而不會針對排程產生。
- 使用者可能在使用大型儲存機制遇到效能問題。如需關於大型儲存機制調整的詳細資訊，請參閱 [SAP BusinessObjects BI Sizing Guide](#)。
- 在 BI 管理員控制台中，以下清單所列的資料在變更產品地區設定和慣用的檢視地區設定之後不會進行翻譯：  
**伺服器**

- 伺服器類型
- 伺服器狀態：執行中/已失敗/已停止
- 伺服器狀態

### 文件上次執行個體

- 狀態
- 類型

### 內容用途

- 作用中和未作用內容
- 內容類型
- 當 BOE Web 應用程式伺服器 (例如：Tomcat) 和 WACS 部署在不同網域時，BI 管理員控制台可能無法運作。
- 使用 Mozilla Firefox 時，BI 管理員控制台出現錯誤訊息「所有儀看板皆發生網路錯誤」。當您在 CMC 中啟用 WACS 伺服器的信任驗證並在 Web 應用程式伺服器 (例如：Tomcat) 上啟用相互驗證時，便會發生此錯誤。

## OpenDocument

使用 OpenDocument 連結開啟文件且工作階段即將過期時，DHTML 對話方塊會顯示工作階段逾時警告訊息。

## 轉移管理

- 在嘗試轉移已在目的端系統刪除的 InfoObject (如資料夾和報表) 時發生錯誤。請清理資源回收筒的 InfoObject 以避免此問題。
- SIA 或 Web 應用程式伺服器中的 SSL 啟用時，轉移管理工具無法連線至低於 BI 4.2 SP4 的版本。

### ① 註記

您可以在低於 BI 4.2 SP4 的版本中安裝更新程式或停用 SSL 以使用轉移管理工具。如需關於安裝更新程式的詳細資訊，請參閱 [2413907](#)。

## 監控

- 由於 SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite 4.2 已中止對 Derby 資料庫的連線伺服器支援，您無法重新整理「MonitoringTrend Data-Sample」Web Intelligence 文件。因此，所有以 Derby 為基礎的語意層或 Web Intelligence 文件皆無法使用。若您要製作報表，請選取其他支援的資料庫來儲存監控資料。

### ① 註記

如需支援資料庫的清單，請參閱《[SAP Product Availability Matrix \(PAM\)](#)》。

- 無法在新的監控解決方案中使用快照功能。
- 無法在新的監控解決方案中使用群組或取消群組功能。
- 監視狀態和監視詳細資料窗格中的狀態不一致。
- 監視詳細資料窗格針對資料不明的衍生度量資訊顯示 **999**。
- 刪除監視不會刪除其位於 [\[警示\]](#) 頁面中的個別監視。
- 以 Adobe Flash 為基礎的 [\[監控\]](#) 應用程式已自 BI 平台移除。
- [\[監控\]](#) 應用程式中的 [\[度量資訊名稱\]](#)、[\[監視名稱\]](#) 和 [\[布林運算式\]](#) 欄位不支援特殊字元。
- 在 [\[編輯監視\]](#) 中，當您切換至 [\[記錄\]](#) 切換按鈕，並將結束日期變更為早於目前日期的任意日期時，結束日期偶爾會設定為目前日期。
- 若您已將預設語言設定為非英文語言，則在建立 [\[監視\]](#) 或 [\[度量資訊\]](#) 時，偶爾會顯示錯誤。
- [\[監視\]](#) 狀態無法以非英文語言正常顯示。

## BI 註解

- 複製並貼上文件時，文件上的註解不會一併複製。
- 在 Solaris 中，您需將 `ddl tran` 設為 'True' 以便非主檔資料庫使用 BI 註解。
- 在 Solaris 電腦上，當您使用 SQL Anywhere 資料庫設定 BI 註解，並在 Web Intelligence 文件上使用 BI 註解時，連線伺服器會重新啟動。  
解決方法：若要直接將 SQL Anywhere ODBC 驅動程式作為驅動程式管理員 (不含 Unix ODBC 驅動程式) 使用，您需建立符號連結，以使 ODBC 驅動程式管理員請求導向 SQL Anywhere ODBC 驅動程式。請自 lib64 子目錄執行下列命令：
  - `/usr/u/acuser/BusinessObjects42/sqlanywhere/lib64`  
`ln -s libdbodbc16.so libodbc.so`  
`ln -s libdbodbc16.so.1 libodbc.so.1`
  - 重新啟動「連線伺服器」。
- BI 註解資料庫不會立即反映註解的清除。

## 翻譯管理工具 (TMT)

Crystal Report for Enterprise 匯入失敗。其會擲出下列錯誤：

```
com.crystaldecisions.sdk.occa.report.lib.ReportSDKException
```

## 工作流程助理

- 若選取案例作為工作建立的一部份 (位於「轉移管理」之下)，而您按下 [\[管理相依性\]](#)，則會在 Live 至 Live 或 Live 至 BIAR 案例中出現內部伺服器錯誤。
- 您可以透過轉移管理工具轉移工作流程助理成品，例如案例、工作流程範本和系統。然而，目的端電腦不支援此功能。

## JD Edwards EnterpriseOne 驗證

在管理員設定 JD Edwards EnterpriseOne 驗證之後，JD Edwards EnterpriseOne 使用者無法登入 CMC。

## 在 WACS 上設定 SSL

若您在 WACS 上設定 SSL，金鑰儲存區密碼和金鑰密碼必須一致。

### → 提示

您可以使用 Tomcat 應用程式伺服器來設定不同的金鑰儲存區密碼和金鑰密碼。

## ONE Installer

在 ONE Installer 更新案例中，在 [\[選取語言套件\]](#) 視窗中選取新的語言時沒有成效。若要安裝其他語言，請呼叫 [\[修改\]](#) 選項後續安裝，並選取其他要安裝的語言。

## LDAP Plugin

- 在 CMC 更新 LDAP Plugin 時，系統會產生錯誤：安全性 *Plugin* 無法驗證 *SiteMinder* 代理名稱或 *SiteMinder* 代理共用的秘密。請確保您已更新 Microsoft VC 可轉散發程式庫。如需詳細資訊和解決方法，請參閱 [SAP 註記 2741826](#)。



- 在 Linux 部署上，BI 伺服器會於 LDAP 驗證期間使用 TLS 1.0 通訊協定與 LDAP 伺服器通訊。由於 LDAP 伺服器是以 TLS 1.1 和 1.2 通訊協定設定，因此伺服器間的通訊會失敗。如需詳細資訊和解決方法，請參閱 [SAP 註記 2623529](#)。

## MySQL 8.0

SAP BI 4.2 SP7 支援使用 MySQL 8.0 作為 CMS 和稽核 DB。但在安裝 MySQL 8.0 和使用 [\[Use Strong Password Encryption for Authentication\]](#) 方法時，系統會發生錯誤：「無法載入驗證 Plugin 'caching\_sha2\_password'。」。如需詳細資訊和解決方法，請參閱 [SAP 註記 2733936](#)。

## 主題設計工具

主題設計工具特別為自訂 BI Launch Pad 開發。然而，某些公開在主題設計工具的屬性也會影響其他不支援自訂主題的 Web 應用程式 (例如 Web Intelligence)，導致 UI 不穩定。請確認您的自訂對其他應用程式的影響有限。

## 3.2 資料存取

### Simba ODBC 網路層、Bigdata ODBC 連接器無法在 Suse12 和 Redhat 7 平台上運作

由於系統不支援 Simba 驅動程式且與下列連接器不相容，因此 Simba ODBC 網路層、Bigdata ODBC 連接器無法在 Suse12 和 Redhat 7 平台上運作：

- Amazon Redshift
- Apache Spark 1.0
- salesforce.com

### 在分散式環境中將 MS SQL Server 與 Linux 上的 Unix ODBC 2.3 驅動程式管理員搭配使用將導致連線伺服器當機

若您在分散式環境中搭配使用 SQL Server 驅動程式和 Linux 上的 Unix ODBC 2.3 驅動程式管理員，則連線伺服器會當機。

## 3.3 SAP BusinessObjects Web Intelligence

### 資料模式

- 當文件包含多個查詢時，從資料模式切換至設計模式所需的時間大於在 4.3 SP3 中的時間。
- 套用轉換的物件不會套用自訂順序。
- 隱藏作為組合多維資料集索引鍵使用的物件不會影響產生的多維資料集。
- 在刪除查詢後，無法再編集根據此查詢的組合多維資料集。
- 根據組合多維資料集的動態收件者在發行時不會列入考量。
- 在資料模式中隱藏查詢後，地理子物件 (緯度、經度、名稱) 仍會顯示在 AOT 中。
- 您無法在資料模式中建立的虛擬多維資料集上建立地理維度或時間維度。
- 若文件包含隱藏的物件，則在將該文件使用作為其他文件的資料來源時，這些物件不應顯示。

### 文件設計

- 調色盤不會套用至某些圖表類型。
- 若交叉表僅包含一個維度，則無法從該交叉表的座標軸移除維度。
- 若資料行包含具有變數的公式，則無法隱藏該資料行。
- 根據 Google 雲端硬碟中最近移除的 Excel 檔案重新整理或編輯報表時，不會出現錯誤訊息。
- 在 Windows 伺服器上，必須手動安裝 SAP 圖示字型。
- 停用或移除的自訂元素不會正確顯示。
- SAP Datasphere：查詢面板和 [主要] > [物件] 索引標籤的物件順序不同。

### 公式語言

- DocumentPath 和 DatasourcePath 函式可能會傳回不一致路徑。
- 不會轉譯時間維度函式。
- SAP Datasphere 的函式 Connection、DataProviderType、QuerySummary 傳回錯誤值。
- 當更新 SAP Datasphere 檢式的物件時，不會更新 QuerySummary。

### 使用 Web Intelligence 作為資料來源

- 當使用其他以 HANA 檢視為基礎的 Web Intelligence 文件重新整理文件時，若啟用 [\[重新整理時保留最新資料\]](#) 選項，則不會評估 HANA 變數的動態預設值。

- 當使用其他具有多個資料提供者的 Web Intelligence 文件重新整理文件時，若啟用 [\[重新整理時保留最新資料\]](#) 選項時，則顯示提式的排序順序與文件來源的排序順序不同。
- 當使用其他以含 Keydate 的 UNV 語意層為基礎的 Web Intelligence 文件重新整理文件時，若啟用 [\[重新整理時保留最新資料\]](#) 選項，則不會擷取資料。
- 當在啟用 [\[重新整理時保留最新資料\]](#) 選項時使用其他 Web Intelligence 文件重新整理文件時，若使用計量變數或地理維度作為查詢面板中的結果物件，便會發生錯誤。
- 當使用 Web Intelligence 作為資料來源時，若來源文件仍開啟，則在重新整理時不會使用新資料更新使用該工具的報表。
- 當使用其他 Web Intelligence 文件重新整理文件時，時間維度物件的資料不正確。

## 超連結和 URL

- 在 [超連結] 對話方塊中，當剖析含逸出字元的 URL 時，這些字元會轉換成其轉譯值。
- 在 CMC 中授權 URL 後，您需要使用該 URL 修改文件或清除 Web Intelligence 快取，才能在 Web Intelligence 中啟用。
- 若文件的查詢是以未授權 OData URL 為基礎，則整個文件重新整理失敗且不會重新整理其他查詢。
- 當在 [超連結] 對話方塊中新增 URL 時，儲存格的公式可能會無效。
- 當慣用的檢視地區設定設為德文 (瑞士)，則超連結中的數字不會正確顯示。

## Web Intelligence 豐富型用戶端

- 當使用 Microsoft Active Directory 單一登入驗證時，上次登入資訊會保留在憑證欄位中，且必須清除才能允許登入。

## 排程/發行

- 若未正確設定 OAuth，則針對 Web Intelligence 排程，Microsoft Drive 目的端會列為「未知目的端」。
- 所有事件或任意事件的選取不會顯示在 Web Intelligence 報表的記錄狀態或執行個體詳細資料中。

## 3.4 資訊設計工具

### 資訊設計工具

- 從 BI 平台儲存機制擷取語意層的名稱不正確，即使已變更偏好設定。

## 語意層 SDK

- 語意層轉換後，排除的聯結清單為空白，無法儲存資料基礎。
- 若中間連結未經授權，則包含和排除的聯結清單不一致。
- 針對其名稱中包含引號的連線，無法建立捷徑。

## 3.5 SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版)

### 階層變數不支援中斷階層

若您在 SAP NetWeaver Business Warehouse (BW) 內的階層變數套用排序，則 Analysis (OLAP 版) 工作區便不支援中斷階層。

### 交叉表索引標籤套用中斷階層後便不支援向上和向下擷取

當您針對任何維度或計量套用中斷階層時，交叉表索引標籤上便不支援向上和向下擷取功能。

### 若 SAP BW 無貨幣計量則不支援貨幣翻譯

若 SAP NetWeaver Business Warehouse (BW) 查詢不具有任何貨幣計量，則 SAP BW 便不支援 Analysis (OLAP 版) 工作區內的貨幣翻譯。

### 若套用中斷階層便無法使用隱藏總計

當您套用中斷階層且希望隱藏維度或計量的總計時，隱藏總計功能無法作用。

### HANA HTTP 不支援將成員名稱從鍵值變更為文字


在 Analysis (OLAP 版) 工作區中，HANA HTTP 資料連線不支援將成員名稱從鍵值變更為文字。

## 使用租用戶設定的 OLAP HANA 2.0 連線不支援單一登入


僅當使用資料來源 (含主機名稱和連接埠) 設定 OLAP HANA 2.0 連線時，才支援單一登入。

## 3.6 SAP Crystal Reports 2020

### 新 Crystal Reports 2020 Fiori 檢視器的使用提示和已知問題 (4.3 SP03+)

請參閱 SAP 註記 [3240950](#) 。

### 新 Crystal Reports 2020 關聯式語意層 (Unx) 驅動程式的使用提示和已知問題 (4.3 SP04+)

請參閱 SAP 註記 [3371775](#) 。

### HTTP 動態影像不支援「符合方塊」

在 SP03 中，顯示方法「符合方塊」僅適用於 DB (BLOB) 動態影像。該方法目前不適用於 HTTP 動態影像。

## 3.7 SAP Crystal Reports Viewer 2020

### 64 位元 Crystal Reports Viewer 2020 相關問題

請參閱 [2918604](#)  以取得已知問題和目前狀態。

## 3.8 SAP Crystal Reports for Enterprise

## Crystal Reports for Enterprise 的 DNS-Less ODBC 連線能力

在 Crystal Reports for Enterprise 4.3 建立 DNS-Less ODBC 連線時，相關下拉式清單無法使用。請在 ODBC 管理員工具中尋找確切驅動程式名稱，並手動輸入驅動程式名稱。如需詳細資訊，請查看 *Crystal Reports for Enterprise* 使用者指南 中的 連結 ODBC 資料但不使用 DSN 區段。

## 瀑布範例報表無法重新整理

無法重新整理瀑布範例報表。檢視此範例而不重新整理即可正常運作。

## 64 位元 Crystal Reports for Enterprise 相關問題

請參閱 [2918549](#) 以取得已知問題和目前狀態。

## Oracle ODBC 直接至資料 (D2D) 並未有完整的功能

必要時，請使用 Oracle OCI 或 JDBC。

## 3.9 Microsoft SharePoint 整合選項

### 在 SharePoint 中變更密碼 (BW 和 Enterprise)

- 當您從 SharePoint 網站的 [偏好設定](#) 頁面變更 SharePoint 網站的密碼 (Enterprise) 時，發生當機並顯示 SharePoint 網站正在維護中。
- 當您從 [登入](#) 頁面變更密碼，會看見例外狀況。然而，您無法登入 BI 平台。

#### → 提示

請清除瀏覽器快取，再重新嘗試變更密碼。

## 以 mHtml 格式開啟 CR/CR4E 執行個體

第一次開啟以 mHtml 格式排程的 Crystal Reports 或 Crystal Reports for Enterprise 執行個體時，下載因例外狀況而失敗。如需詳細資訊，請參閱 [2912619](#) 。

## 4 限制

### 4.1 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台

#### SAP BusinessObjects Design Studio 1.x 的相關限制

SAP BusinessObjects Design Studio 1.6 SP07 僅相容於 SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform 4.2 SP06 和更早的版本。如需詳細資訊，您可參閱 [SAP BusinessObjects Design Studio 1.6 Product Availability Matrix](#)。

#### 翻譯管理工具 (TMT) 使用者介面中 Excel 檔案匯出和匯入功能的相關限制

匯出和匯入 Microsoft Excel (.xls 檔) 功能已實作為 TMT SDK 的一部份，但仍未實作 TMT 使用者介面。

#### MetaspaceSize 的相關限制

SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 4.3 支援套件 02 中已導入新參數 MetaspaceSize，用以避免調適處理伺服器和 WACS 相關 Java 程序內不需要的完整回收作業，並改善初始化體驗。

在升級/更新程式案例中，此參數不會依預設新增至 APS 和 WACS 伺服器。如需詳細資訊，請參閱 SAP 註記 [3125747](#)。

#### BI 管理員控制台的相關限制

- BI 管理員控制台會列示在應用程式索引標籤下方。您無法執行應用程式索引標籤內任何與 BI 管理員主控室相關的設定。然而，其目前僅是預留位置。
- 由於 Firefox 瀏覽器的問題，若您於 Tomcat 啟用雙向 SSL，並在 WACS 啟用信任驗證，當您嘗試檢視 BI 管理員的控制台頁面時，會出現 **[內部錯誤]** 訊息。

#### BI 管理員的控制台 REST SDK 的相關限制

- 在語意層 (UNIX) 上建立的 Lumira 文件不會包含在統計中：  
當您在任何 UNIX 類型的語意層上建立 Lumira 文件，Lumira 文件計數不會儲存在該語意層。例如若您在語意層 X 建立三份 Web Intelligence 文件，統計會顯示您已在語意層 X 建立三份文件。現在若您在相同的語意層 X 上建立 Lumira 文件，則文件計數不會增加為四份。



- 在語意層上建立的資訊空間文件不會包含在統計中：  
當您在任何語意層上建立資訊空間文件，系統不會修改該語意層的資訊空間計數。例如，若您在語意層 X 建立三份 Web Intelligence 文件，統計會顯示您已在語意層 X 建立三個資訊空間。現在若您在相同的語意層 X 上建立資訊空間，則資訊空間計數不會增加為四個。

## SAP BI Launch Pad 的相關限制

- 資訊分類僅適用於 Windows 平台。
- [\[BI 收件匣\]](#) 資料夾中無法使用 [\[下載\]](#) 按鈕。
- 僅 Tomcat 和 JBoss 應用程式伺服器支援 [\[主題設計工具\]](#) 應用程式。
- 即使您沒有檢視的權限，仍會看見 [\[收件匣\]](#) 和 [\[警示\]](#) 索引標籤。然而，這些索引標籤為停用狀態，您無法在這些索引標籤執行任何動作。
- 除了 Web Intelligence 和 Lumira 文件之外，OpenDocument URL 也會在傳統檢視器中開啟。
- 您一次僅可剪下、複製及貼上 100 個物件。
- 不支援 SAP Jam 協同合作整合。
- 使用 XML 格式類型排程 Crystal Reports 時，會作為無從驗證文件列在 [\[執行個體\]](#) 磚塊。目前其作為 Crystal Reports XML 文件列在報表 [\[記錄\]](#) 頁面。
- 當您選擇以 [\[週期性\]](#) 行事曆來排程報表，行事曆中將不會醒目提示週期性行事曆的天數。
- 下列安全性 Plug-in (驗證提供者) 沒有更新：
  - Oracle E-Business Suite (Oracle EBS)
  - JD Edwards EnterpriseOne
  - PeopleSoft Enterprise
  - Siebel Web Client / Tools / Business Applications
 如需詳細資訊，請參閱 [2776738](#)。
- 針對 Microsoft Sharepoint 整合選項，已不再使用某些內容特定網頁組件。不再使用的檢視器如下：
  - Crystal Report viewer
  - Xcelsius viewer
  - 分析報表檢視器
- 升級為 4.3 後，無法保留 SAP BI 4.2 中部分使用者設定的設定值，因為頁面偏好設定 UI 和值已變更。例如，若登陸頁面的使用者設定為首頁結合登陸篩選器的任何值，則更新後為自訂群組，該群組以最近開啟的文件作為登陸群組。這適用於 CMC (使用者群組 Fiori 偏好設定) 和 BI Launch Pad。
- 若任一目的端失敗，則多重目的端無法使用重試選項。

## 病毒掃描程式介面的相關限制

Solaris 不支援病毒掃描程式介面 (VSI)。若您在 Solaris 作業系統上安裝 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台並啟用 VSI，系統將不會針對檔案進行病毒掃描。

## BI 註解的相關限制

系統會自動產生十個含後置字元 (BI 註解 (擁有人權限)) 的直接權限。這些權限目前不重要並且必須忽略。

## 動態收件者發行的相關限制

使用超過 100000 位數目動態收件者的發行可能導致發行中的效能降低。意即，當您使用超過 100000 位數目動態收件者的發行時，系統無法產生多個範圍批次。這可能導致發行中的效能降低。

**解決方法：**嘗試將動態收件者限制至較小的數目。

## 與 CMS (中央管理系統) 資料庫驅動程式相關的限制

- 在資訊設計工具中使用 CMS 資料庫驅動程式建立新的關聯式連線時，系統不支援 [\[BusinessObjects 憑證對應\]](#) 驗證模式。
- 執行查詢時，CMS 資料庫驅動程式不支援下列運算子：
  - Both
  - Except
  - Between
  - Not Between
- 技術查詢協助您探索屬性的各種技術值 (名稱和值除外)，如屬性層級、路徑以及其是否為屬性包。目前僅 Web Intelligence 和資訊設計工具支援此一新功能。
- CMS 資料庫驅動程式不支援關聯性物件上套用的 [\[查詢篩選器\]](#)。

## 中央管理主控台和 BI Infoview 中分頁的相關限制

若指定使用者少數物件的檢視安全性 權限遭到拒絕，則中央管理主控台 (CMC) 和 BI Infoview 中顯示的 InfoObject 清單總頁數計數/總頁數皆會顯示不正確的值。

當少數 (> 100) InfoObject 的檢視權限遭到拒絕並導覽至 [\[資料夾\]](#) 清單時，總頁數計數將顯示錯誤。正確頁數會在移至最後一頁後顯示。

作為解決方案的一部份，現在頁數的顯示方式為：

- 當您在第 1 頁時會顯示為 1/1+，在第 5 頁時顯示為 5/5+，以此類推。
- 此外，當您在第 1 頁時，總計數會顯示為 50+ (例如，假設頁面大小為 50)，在第 2 頁時顯示為 100+，以此類推。

## 安全性的相關限制

- 若設定 LDAP 驗證時選擇 SSL 作為伺服器或相互驗證，BI 平台將使用 LDAP 伺服器支援通訊的 TLS v1.2 安全協定。

### ① 註記

若 BI 安裝在 Linux 上，BI 平台將使用 LDAP 伺服器支援通訊的 TLS v1.0。

- 在 Solaris 電腦上於 SIA 啟用 SSL 時，CMS 當機。

### ① 註記


使用 Solaris 電腦時，請停用 SSL，以防止 CMS 當機。如需詳細資訊，請參閱 [2426551](#) 。

- 僅 Tomcat、WebSphere 和 JBoss 應用程式伺服器支援 SAML 的服務提供者實作。
- 所有 BI 平台的精簡型用戶端 (BI Launch Pad、中央管理主控台和 OpenDocument) 皆支援 SAML 實作。

## 轉移管理的相關限制

若您要轉移一個資料夾中的多個聯邦物件，而未勾選 [\[包含聯邦關係\]](#) 選項，所選資料夾上將不會顯示聯邦圖示。為確保聯邦圖示的顯示，請勾選 [\[包含聯邦關係\]](#) 選項。

## 工作流程助理的相關限制

- 若您自任一較早版本 BI 平台升級至 4.3 更新程式，且沒有列出工作流程助理資料夾時，請參閱 [2882649](#) .
- 當您在 4.2 SP05 或更新版本安裝 BI 4.3 版本時，依預設 AIX 和 Solaris 平台會安裝工作流程助理，不過需要修復才可取得後端服務。
- 工作流程助理僅可在與 BI 平台安裝或支援套件配套的 SAP NetWeaver 7.5 SP05 和 Tomcat 上部署。您必須使用預設部署選項來部署 Web 應用程式，且不應選擇任何應用程式伺服器自訂組態。
- 僅 Microsoft Edge、Internet Explorer 11、Mozilla Firefox 68.x 和 Google Chrome 支援工作流程助理。
- 轉移管理案例不支援架構、案例、工作流程範本、工作範本和 Agent 物件。
- 工作流程助理中新增的 [\[系統\]](#) 僅支援下列三種驗證類型：
  - Enterprise
  - LDAP
  - Windows AD
- 工作流程助理中新增的 [\[系統\]](#) 不支援任何驗證類型的 SSO。
- 管理應用程式權限：如具有適當的應用程式特定權限，您便可拒絕或執行工作流程助理中的某些工作。但若有需要，可拒絕檢視案例和檢視架構權限，因為下列物件沒有個別權限，且無法使用自訂權限：
  - 所有組合的停止案例
  - 檢視結果、檢視記錄和下載結果
  - 修改/檢視架構的使用者憑證

## SAML 2.0 驗證的相關限制

- 在 BI 4.2 SP6 版本或更新版本中，WebSphere 的 BI 平台 SAML 支援僅適用於 websphere9。
- 透過 JBoss 應用程式伺服器用於 RESTful Web 服務的 SAML 支援僅適用於 JBoss EAP 7.1。
- 若 BI 平台有使用 Java web 應用程式的自訂安裝，以及僅用於 BOE 部署的 WACS 伺服器，仍然會安裝新的 Tomcat 資料夾 jar 檔案。

<BOE\_INSTALL\_DIR>\tomcat\webapps\BOE\WEB-INF\lib

<BOE\_INSTALL\_DIR>\tomcat\webapps\biprws\WEB-INF\lib

未安裝 Tomcat 的執行個體，僅安裝路徑和 jar 檔案。

- 若 BI 平台有使用 BOE 部署的 Java web 應用程式的自訂安裝，仍然會安裝包含所有 SAML jar 檔案的新 Tomcat 資料夾。

<BOE\_INSTALL\_DIR>\tomcat\webapps\BOE\WEB-INF\lib

<BOE\_INSTALL\_DIR>\tomcat\webapps\biprws\WEB-INF\lib

未安裝 Tomcat 的執行個體，僅安裝路徑和 jar 檔案。

## BI 工作區的相關限制

- BI Launch Pad 中的 BI 工作區不支援下列模組：
  - 協同合作摘要
  - 我的應用程式
  - SAP StreamWork 摘要
- 在舊版 BI (例如 BI 4.2 或 BI 4.1) 中建立有自訂配置的 BI 工作區，在 BI 4.3 中開啟時，會在 [\[自由放置\]](#) 配置中開啟。
- 若 BI 工作區在 BI 4.2 或 BI 4.1 中建立，且有不支援的模組，則儲存 BI 工作區時系統會刪除不支援的模組。
- BI 工作區不支援群組模組、BI Launch Pad 模組和文件總管模組。

## 部署 BI 4.3 Weblogic 12C 應用程式伺服器的限制

- Oracle Weblogic 12C 應用程式伺服器不支援中央管理主控台的部署。如需詳細資訊，請參閱 [2900108](#)。
- 根據 SAP BW 查詢 (包含在 BI Launch Pad 應用程式中的變數) 檢視 Crystal 報表時，無法快顯提示對話方塊。如需詳細資訊，請參閱 [2900993](#)。
- Oracle Weblogic 12C 應用程式伺服器不支援用戶端 API 應用程式的部署。如需詳細資訊，請參閱 [2900673](#)。

## 4.2 SAP BusinessObjects Live Office

## Live Office 中的 Web Intelligence 註解

- 請勿移除或編輯 Excel 儲存格中 Web Intelligence 儲存格註解內的「LiveOffice\_ID」一行。
- 不支援 Web Intelligence 圖表註解。

## 在 Live Office 中匯出 Web Intelligence 表格或儲存格作為圖片

- 擷取 Web Intelligence 頁首或頁尾時，系統會將背景圖片匯入為單一圖片。

## Live Office 中的 .Net Framework 支援

- 若電腦同步啟用 .Net Framework 3.5 和 .Net Framework 4.x，則 Live Office 將無法運作。如需詳細資訊，請參閱 SAP 註記 [2715292](#)。

## 4.3 SAP BusinessObjects BI 平台 SDK

### RESTful Web 服務的相關限制

- 不支援個人化：  
發行不支援 Enterprise 收件者和動態收件者的個人化。
- 不支援篩選：  
發行不支援動態收件者的篩選。
- 不支援設定輸出格式偏好設定：  
發行不支援所有可用格式類型的設定輸出格式偏好設定。
- REST API 為排程擷取行事曆日期 ([http://<baseURL>/v1/calendars/<calendar\\_ID>/dates](http://<baseURL>/v1/calendars/<calendar_ID>/dates)) 時，API 不會顯示 **週期性行事曆** 的預期行為。

### 翻譯管理工具 (TMT) SDK 的相關限制

- 當相同地區設定已新增 'N' 次時，TMT SDK 不會拋出例外。  
TMT SDK 允許您新增相同地區設定 'N' 次，並可列印地區設定 'N' 次，但不會拋出例外。
- 當您嘗試移除非屬可用地區設定的地區設定時，TMT SDK 不會拋出例外。  
當您嘗試移除非屬可用地區設定的地區設定時，不會拋出例外。  
例如，下列是可用地區設定的清單：

- 法文
- 阿拉伯文
- 俄文
- 日文

現在若您嘗試移除 義大利文 地區設定，TMT SDK 不會拋出例外。

## 4.4 資料存取

### SAP Data Warehouse Cloud

請避免在連線密碼中使用特殊字元，某些組合可能無法使用。使用資訊設計工具測試連線時，將發生剖析錯誤：「一般錯誤；剖析通訊協定時發生 1033 錯誤」。

## 4.5 SAP BusinessObjects Web Intelligence

### 資料模式

- 您不可將轉換套用至多維度資料集以及使用階層作為組合多維資料集的索引鍵。
- 共用元素中不支援轉換和組合的多維資料集。
- [\[資料\]](#) 模式不支援委派計量。

### Web Intelligence 部署

若要新增更多調適處理伺服器至您的 Web Intelligence 部署，請確認已新增的執行個體未包含註解服務。

### 以 Web 服務形式查詢和以 Web 服務形式記錄

新的「以來源形式記錄」功能 (4.3 SP0) 已取代「以 Web 服務形式查詢」和「以 Web 服務形式記錄」，該功能允許在現有 SAP BusinessObjects Web Intelligence 文件建置查詢。如需詳細資訊，請參閱 [在 Web Intelligence 文件中建立查詢](#)。

- SAP BusinessObjects BI 用戶端工具安裝不再提供「以 Web 服務形式查詢」設計工具
- 「以 Web 服務形式記錄」功能已從 SAP BusinessObjects Web Intelligence 豐富型用戶端中移除

- 兩個都已無法作為資料來源，在 SAP BusinessObjects Web Intelligence 中建置查詢

自 4.3 SP2 起，可依據其他 BOE 伺服器的 Web Intelligence OData Web 服務建立 Web Intelligence 資料提供者。如需詳細資訊，請參閱 [Web Intelligence 文件](#)。若要使用「以 Web 服務形式查詢」和「以 Web 服務形式記錄」，您可以運用 SAP BusinessObjects RESTful Web 服務 SDK，請參閱 [SAP BusinessObjects RESTful Web Service SDK User Guide for Web Intelligence and the BI Semantic Layer](#)。

## 文字、Excel、自訂 SQL、Google 試算表和 OData 資料來源

文字、Excel、自訂 SQL、Google 試算表和 OData 資料來源尚未支援以下查詢功能：

- 組合查詢
- 定義篩選器時的子查詢和物件值清單。僅支援常數和提示。
- 查詢移除

## Web Intelligence 豐富型用戶端

- 豐富型用戶端和 BIP 伺服器不得安裝在相同電腦上
- 僅可使用線上模式重新整理範例。
- 僅本機語意層可在離線模式下根據語意層 (.UNV 和 .UNX) 建立文件。
- 不支援匯入語意層。
- 不支援未指定完整 URL 路徑的相對 OpenDocument 連結。
- Web Intelligence 豐富型用戶端獨立模式不提供下列功能：
  - 提示變數
  - 註解
  - 共用元素
  - 將文件發行至 CMS
    - 因此，系統不會顯示 Web Intelligence 豐富型用戶端入口網站頁面中對應的 [\[匯入\]](#) 磚塊和 [\[儲存\]](#) 按鈕功能表的 [\[發行至 BI 平台儲存機制\]](#)。

## 地理圖

- 您無法針對階層進行地理限定。
- 透過我們第三方服務提供者提供的資料產生用於 Crystal Reports 和 Web Intelligence 預設地理圖的國家邊界。請注意，當地法律和法規可能會規定地理圖使用和/或顯示的相關法規需求和法規。請在使用地理圖之前，評估 Crystal 報表和 Web Intelligence 中的地理圖是否符合當地法律和法規需求。否則，請勿使用地理圖。

## 註解

- 當用戶端和伺服器應用程式安裝在同部電腦時，便無法插入註解。將產生下列錯誤：無法插入註解 (WIS 00074)。  
解決方法：稽核資料庫使用 ODBC 連線，而豐富型用戶端則使用 32 位元軟體。當在 64 位元 OS 上安裝用戶端/伺服器時，您必須在 64 位元和 32 位元上建立相同的 ODBC 連線。
  1. 移至 [\[中央管理主控台\]](#)。
  2. 按一下 ► [\[應用程式\]](#) ► [\[BI 註解應用程式\]](#) ►，然後檢查 BI 註解服務所使用的 ODCB 連線為何。
  3. 檢查 BI 註解服務是否使用稽核資料庫或其他資料庫。  
若為其他資料庫，請注意註解參數頁面中指定的資料庫連線名稱。
  4. 若 BI 註解服務使用稽核資料庫，請在 [\[中央管理主控台\]](#) 主功能表上按一下 [\[稽核\]](#) 來存取參數。依預設，連線名稱為 BI4\_Audit\_DSN。
  5. 自 [\[控制台\]](#) 執行 64 位元 ODCB 管理員。
  6. 複製資料庫的 ODBC 連線參數 (名稱、主機名稱...)。
  7. 執行 <WINDOWS\_INSTALL\_DIR>\sysWOW64\odbcad32.exe。
  8. 使用相同連線名稱和參數將 64 位元連線複製為 32 位元。
- 內容相關式註解未實作。若您變更提示值，註解仍會顯示。
- 若您使用豐富型用戶端且在用戶端和 BI 平台之間使用 HTTP 連線，則無法使用註解。註解服務將無法使用。

## 無法取用分析檢視

Web Intelligence 中不支援使用 OLAP Analysis 版及根據 SAP HANA 檢視所建立的 OLAP 查詢 Analysis 版，將產生錯誤。

## 變更來源會保留提示多重值的手動輸入

當將包含多重值參數的物件來源變更為包含間隔參數的來源時，新提示仍會顯示為多重值。

## 以「動態預設值」為基礎的 BEx 變數無法運作於撰寫的 BEx UNX 語意層

在「查詢面板」中，動態預設值不會在重新整理時更新。

## 使用生命週期管理或轉移管理轉移時的新安全性權限預設值

當您使用生命週期管理或轉移管理，將內容從之前的 SAP BI 4.x 版本移動至 SAP BI 4.3 儲存機制時，新安全性權限 (「查詢: 編輯自訂 SQL」、「查詢: 檢視自訂 SQL」) 會依預設拒絕，且未自「查詢指令碼 - 啟用編輯 (SQL、MDX...)」或「查詢指令碼 - 啟用檢視 (SQL、MDX...)」安全性權限設定。



## Web Intelligence 已過時且尚未支援安全性權限

中央管理主控台中仍顯示某些不再適用於 Web Intelligence 的安全性權限。可使用「OBSOLETE (作廢)」前置字元識別。雖然前置字元不是「OBSOLETE (作廢)」索引標籤，但安全性權限「左方窗格 - 啟用文件摘要」也一併作廢。

某些其他安全性權限仍會顯示，但尚未實作應涵蓋的功能：

- 桌面：啟用本機資料提供者
- 桌面：列印文件
- 桌面：透過電子郵件傳送

## 調整報表元素大小

- 不支援行動和觸控裝置。
- 無法透過使用者設定或鍵盤來調整報表區塊大小。
- 無法調整交叉表的大小 (不會顯示控點)。

## 移動報表元素

- 行動裝置不支援套索選取。
- 僅可在 [\[設計/結構\]](#) 模式中移動報表元素。
- 無法將報表元素移動至報表邊界。
- 行動裝置不支援選取多個報表元素。

## 4.6 資訊設計工具

### 語意層

#### 查詢面板提示中的資料行頁首

資料行頁首無法翻譯。

#### 查詢面板中的期間

查詢面板值清單或提示對話中顯示的期間必須確實含有成員資格。然而，這些期間會一律自期間號碼 1 開始 (而不是基底期間)，並在最後建置的期間結束：不會將任何間隔納入考量 (會顯示最初期間和最後建置期間之間的未建置期間)。

## 安全性編輯器

若您已關閉 CMS 工作階段，但仍嘗試在安全性編輯器、專案同步化面板及儲存機制資源面板中執行動作，可能會出現某些錯誤。

## Microsoft SQL Server Analysis Service 連線

透過 Microsoft SQL Server Analysis Service 連線的作業不會產生逾時。

## 使用 BICS 的 BW 撰寫語意層

在「設定變數」值清單中檢視變數時，系統不會保留特性上所設定的呈現定義。

## 調適處理伺服器錯誤訊息

由調適處理伺服器 (APS) 主控的具體化服務所傳回的錯誤尚未當地語系化。

## 多來源語意層

### 變更 BW 連線的目錄名稱

若要變更 BW 連線的目錄名稱，您必須根據此連線重新編輯並儲存資料基礎，然後重新發行語意層。

## 預存程序語意層

### 預存程序語意層支援

SAP BusinessObjects Dashboards、SAP BusinessObjects Live Office、SAP Crystal Reports 2016、SAP Design Studio 和 SAP Lumira 不支援預存程序語意層。

### 不應使用「目前日期」

當預存程序使用的值運用了目前日期，由於預存程序原本便無法包含使用目前日期的參數，預存程序將會無效。不支援此類動作。

### 不支援連結語意層

儘管可在預存程序中建立連結語意層，系統仍不支援連結語意層。

### 在預存程序表格上檢查完整性

在預存程序表格上執行完整性檢查可能造成非預期錯誤訊息。

## 集合

### CMC：集合容器排程

您僅能排程單一集合或單一集合群組。

## 查詢面板提示：資料行頁首無法翻譯

查詢面板中的期間：值清單或提示對話中顯示的期間必須確實含有成員資格。然而，這些期間會一律自期間號碼 1 開始 (而不是基底期間)，並在最後建置的期間結束：不會將任何間隔納入考量 (會顯示最初期間和最後建置期間之間的未建置期間)。

## 包含 Unicode 值的主旨

針對 Microsoft SQL Server，若 UNICODE\_STRINGS 語意層屬性設定為「是」，您便無法依據包含 Unicode 字元的表格資料行建置以主旨為基礎的集合。您可編輯「主旨」名稱使其不包含 Unicode 字元。

## 計分

計分僅能依步驟逐步套用，因此無法針對時間集合依期間逐個套用。

**「視覺化資料」步驟：不支援資料類型物件的自訂值。**

僅使用建議的資料格式。

**「視覺化資料」步驟：數值類型的自訂值。**

僅針對「視覺化資料」步驟編輯器中的自訂數值類型值使用整數。

**「視覺化資料」步驟：計量必須位於集合中的最後步驟位置。**

一旦您新增計量式步驟後，您不可新增進一步的步驟 (除非這些步驟也是計量式步驟)。

**「視覺化資料」步驟：您僅能使用一個計量。**

現僅可新增一個計量。不允許任何物件在此計量後出現。

**「查詢面板」步驟：不支援不相容的物件。**

確保您的查詢包含與集合中其他步驟相容的物件。

## 自訂 SQL

使用自訂 SQL 建立集合時，請確保已將別名「as id」或「as id1」依照主旨索引鍵數目指派給自訂 SQL 選取項目/結果物件：

### 範例程式碼

```
SELECT DISTINCT
  customer_id as id
FROM
  "sets"."customer_data"
```

## 資料庫變更

當在 [\[管理集合容器\]](#) 的 [\[資料庫\]](#) 索引標籤中進行變更時，不應在任何用戶端電腦上開啟集合編輯器。若集合編輯器開啟，請將其關閉並在執行變更後重新開啟。

## 重新命名表格


若現有表格沒有資料，且目標表格不存在或空白，則您可以重新命名表格。

- 若任一表格包含資料，系統會強制使用者重新命名所有表格。
- 若使用者開始將空白表格重新命名為有現存資料的表格，必須重新命名所有表格。

- 確保所有重新命名的表格間維持資料完整性是使用者的責任。

## 4.7 SAP BusinessObjects Mobile 伺服器

### 登入 JBOSS EAP 6.2 上的 Mobile 伺服器導致各種錯誤發生

當您嘗試登入 JBOSS EAP 6.2 上的 Mobile 伺服器時，會發生各種錯誤。如需詳細資訊，請參閱 SAP 註記 [2207211](#) 。

## 4.8 SAP Crystal Reports 2020

### 64 位元使用者函式程式庫 (UFL)

SAP Crystal Reports 2020 和 BI Platform 4.3 需要 64 位元的 .NET 和 COM UFL。

### 不再使用的連接器

64 位元 Crystal Reports 不再支援如 DAO、xBase 和 Pervasive Client (crdb\_p2bbtrv) 等連接器，請盡可能使用 64 位元 ODBC/JDBC。

OEM 廠商自 2023 年 12 月起將不再支援 Crystal Reports Salesforce.com 驅動程式 (OEM)，因此此項目將自 BI 4.3 SP04 起移除。若可行，請考慮使用替代 ODBC/JDBC 驅動程式。

### 地理圖

- **地圖類型**：不支援「點密度」類型和「漸層」類型。
- 不支援 [\[地圖導覽器\]](#)。
- Crystal Reports 和 Web Intelligence 預設地理圖所使用的國家邊界是透過我們第三方服務提供者提供的資料而產生。請注意，當地法律和法規可能會規定地理圖使用和/或顯示的相關法規需求和法規。使用地理圖之前，請先評估 Crystal Reports 和 Web Intelligence 中的地理圖是否符合當地法律和法規需求。否則，請不要使用地理圖。

## 不再支援 Linux/Unix

自 BI 4.3 SP02 起，Linux 和 Unix 作業系統不再支援 SAP Crystal Reports 2020 服務。SAP Crystal Reports 2020 服務仍可部署至 Windows 伺服器並與 Linux/Unix BI 平台搭配運作。如需詳細資料，請參閱[此篇部落格文章](#)。

在異質 (例如 Linux 和 Windows) 部署中，需要 SAP SNC 的新登錄。如需詳細資訊，請參閱 SAP 註記 [3269556](#)。

## Windows 11 偶爾的 OLE (圖片) 問題

如需問題詳細資料和解決方案，請參閱 SAP 註記 [3204578](#)。

## 計劃不再使用 32 位元 Crystal Reports .NET Runtime

32 位元 Crystal Reports .NET Runtime (屬於 32 位元 BI Platform .NET Runtime) 計劃將於 SAP BI 2025 移除。若您的應用程式仍使用 32 位元的 .NET Runtime，請轉移至 64 位元。

# 4.9 SAP Crystal Reports for Enterprise

## 預存程序語意層相關問題

SAP Crystal Reports for Enterprise 不支援包含預存程序的語意層。當建立報表時，不會擷取任何資料。

## OData 上的 SAP Crystal Reports for Enterprise 相關問題

不支援表格聯結。

# 4.10 Microsoft SharePoint 整合選項

## 在 SharePoint 中變更密碼 (BW)



SharePoint 不支援 BW 密碼變更。

# 重要免責聲明和法律資訊

## 超連結

有些連結係透過圖示及/或滑鼠游標掠過文字顯示分類。這些連結會提供額外資訊。

關於圖示：

- 帶有以下圖示的連結 ：您會進入非 SAP 託管的網站。使用此連結表示您同意以下事項 (除非您與 SAP 之間的合約另有明文規範)：
  - 連結所導向的網站並非 SAP 資訊。您不可基於這些資訊，對 SAP 產品作出任何主張。
  - SAP 不對連結所導向網站的內容表示同意或否認，SAP 也不保證其內容的可用性、正確性。使用此內容所產生的損害，除非係由 SAP 的故意不當行為或重大過失所致者，否則 SAP 概不負責。
- 帶有以下圖示的連結 ：您會離開該特定 SAP 產品或服務的文件，並進入 SAP 託管的網站。使用此連結，表示您同意以下事項 (除非您與 SAP 之間的合約另有明文規範)：您不可基於這些資訊，對 SAP 產品作出任何主張。

## 外部平台代管的影片

部分影片可能指向第三方影片代管平台。SAP 無法保證儲存在這些平台上的影片在未來仍可播放。此外，對於這些平台代管的任何廣告或其他內容 (例如影片建議，或當您瀏覽到同一網站上代管的其他影片)，均不在 SAP 的控制及責任範圍內。

## Beta 和其他實驗性功能

實驗性功能不一定屬於 SAP 在未來發行之正式交付範圍內的部分。這表示 SAP 得不經通知，在任何時間、以任何理由變更實驗性功能。實驗性功能不得在正式運作使用。您不可在線上即時作業環境中演示、測試、檢驗、評估或以其他方式使用實驗性功能，亦不可搭配使用未妥善備份的資料。

實驗性功能旨在獲得早期意見回饋，使客戶與合作夥伴能依此方式影響未來產品。當您提供您的意見 (例如，在 SAP Community 中提供意見)，您即接受該些投稿或其衍生著作的智慧財產權係 SAP 之專屬財產。

## 範例程式碼

任何軟體程式碼和/或程式碼片段皆係範例，不得用於正式運作用途。範例程式碼旨在更好地解釋和具體呈現語法及編寫規則。SAP 不保證範例程式碼之正確性與完整性。使用範例程式碼所產生的錯誤或損害，除非是由於 SAP 的故意不當行為或重大過失所致者，否則 SAP 概不負責。

## 無偏見語言

SAP 支持多元性和包容性文化。我們會儘可能在文件中以無偏見的語言，指涉所有文化、種族、性別及能力。



© 2024 SAP SE 或 SAP 關係企業。保留所有權利。

未經 SAP SE 或 SAP 關係企業的明確許可，不得以任何形式或出於任何目的複製或傳輸本出版物的任何部分。此處所包含資訊如有變更，恕不提前通知。

SAP SE 與其經銷商所販售之部份軟體產品包含其他軟體供應商的專有軟體元件。國家產品規格可能不同。

這些材料由 SAP SE 或 SAP 關係企業僅出於參考目的提供，不存在任何類型的聲明或保固，並且 SAP 或其關係企業不應對材料中的錯誤或疏漏負責。對於 SAP 或 SAP 關係企業產品和服務的單一保固，詳載於此類產品和服務隨附之明確保固聲明中（若有）。在此提供的任何資料不可推斷為附加保固條款。

本文中所提及的 SAP 及其他 SAP 產品和服務以及其各自的標誌為位於德國和其他國家或地區的 SAP SE（或 SAP 關係企業）的商標或註冊商標。此處所提及之所有其他產品與服務名稱皆為其相對應公司的商標。

請登錄 <https://www.sap.com/taiwan/about/legal/trademark.html>，以了解其他商標資訊和聲明。