

SAP Business Intelligence Suite
문서 버전: 4.1 Support Package 6 – 2015-08-04

SAP Business Intelligence Suite 릴리스 제한사항



내용

1	이 문서의 정보.....	3
2	릴리스 제한사항.....	4
2.1	SAP BusinessObjects BI 플랫폼.....	4
2.2	SAP BusinessObjects Web Intelligence.....	5
2.3	데이터 액세스.....	6
2.4	SAP BusinessObjects Live Office.....	7
2.5	SAP Crystal Reports.....	8
2.6	SAP BusinessObjects Analysis, OLAP 용 에디션.....	9

1 이 문서의 정보

이러한 릴리스 제한사항에는 SAP Business Intelligence Suite 에 있는 디자인 제한사항과 알려진 문제에 대한 주요 정보가 들어 있습니다. 소프트웨어를 설치하기 전에 전체 문서를 읽어보는 것이 좋습니다. 이 릴리스에 대한 자세한 내용은 <http://help.sap.com/bobip> 을(를) 참조하십시오.

2 릴리스 제한사항

2.1 SAP BusinessObjects BI 플랫폼

SAP BusinessObjects BI 플랫폼 4.1 SP06 에서 SP05 로 다운그레이드하기 위한 필수 조건

SAP BusinessObjects BI 플랫폼 4.1 SP06 에서 SP05 로 다운그레이드할 때, FRS 파일 백업 및 CMS 데이터베이스 백업을 수동으로 복원했는지 확인하십시오. 또한, 다음을 수행하십시오.

- 다음 DFO 위치 ► *Install Location* ► *SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0* ► *dfo* ► *dfo_XXXXXXXXXXXXXX* ► *SI* ► 로 이동합니다.
- 캐시 디렉터리에서 두 개의 DFO 파일(즉 **CrystalReportsNextGenProcessingServiceContainer** 및 **OutOfBoxCrystalReportsNextGenProcessingServer**)을 제거합니다.
- 새로운 디렉터리로 이동합니다.
- 그리고 SIA 를 다시 시작합니다.

SendTo SFTP 대상이 BI LaunchPad 및 CMC 에서 Web Intelligence 보고서에 대해 사용 가능하지 않음

4.0 에서 4.1 SP6 으로의 (몇 가지) 패치 업그레이드의 경우, SendTo SFTP 대상이 BI LaunchPad 및 CMC 에서 Web Intelligence 보고서에 대해 사용 가능하지 않습니다. 이는 핀(pin) 파일 배포에서의 오류 때문입니다.

해결 방법:

- `<BIP_INST_DIR>/setup/packagestemp` to `<BIP_INST_DIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/packages` 에서 `BusinessObjects_Webi_pin.xml` 을 복사합니다.
- SIA 를 다시 시작합니다.

`BusinessObjects_Webi_pin.xml` 파일이 `<BIP_INST_DIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/dfo` 에 배포되고 `<BIP_INST_DIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/packages` 에서 삭제됩니다. `<BIP_INST_DIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/packages` 에서 `BusinessObjects_Webi_pin.xml` 파일의 이와 같은 삭제는 핀(pin) 파일이 성공적으로 배포되었음을 나타냅니다.

SFTP 대상은 이제 Web Intelligence 보고서에 사용 가능한 상태로 됩니다.

2.2 SAP BusinessObjects Web Intelligence

나누기(break) 설정 후 삽입된 빈 열

테이블에 대해 선택한 설정에 관계없이 예기치 않은 열이 크로스 테이블에 나타납니다.

If 문에 사용되는 경우 날짜 개체가 잘못된 시간을 표시하도록 유발하는 **CurrentDate()** 또는 **LastExecutionDate()** 함수

CurrentDate() 또는 LastExecutionDate() 함수는 특정 조건이 충족되어 날짜 개체를 표시하는 if-else 문에 사용되는 경우, 날짜 개체가 잘못된 날짜를 표시합니다. 이는 컴퓨터의 시간대를 기반으로 시간이 더해지거나 빠지기 때문입니다. 예를 들어, 결과의 타임스탬프는 컴퓨터 시간대가 UTC+1 인 경우 1 시간 증가합니다.

이 문제를 해결하려면 날짜를 문자열과 연결하거나 FormatDate() 함수를 사용하여 날짜 서식을 지정합니다. 그러나 이러한 방법은 모든 시간대에 대해 작동하지는 않습니다.

Web Intelligence 보고서에서 생성된 **SQL** 은 보고서를 여러 번 새로 고칠 때 예기치 않게 변경됨

쿼리에 사용된 스마트 계수(Smart measures)를 포함하는 .unx 유니버스 기반의 Web Intelligence 보고서를 생성할 때, 생성된 SQL 은 보고서를 여러 번 새로 고칠 때 예기치 않게 변경됩니다.

Java 의 **Safari** 옵션을 사용하여 개별 개체를 선택할 수 없음

Mac OSX 에서 실행되는 Safari 의 Web Intelligence Applet 인터페이스에서 기존 문서를 생성하거나 편집할 때 여러 개체를 선택하려는 경우 Cmd 키를 사용하여 개별 개체를 선택할 수 없습니다.

새로 추가된 글꼴은 **Web Intelligence** 문서에서 작동하지 않음

Web Intelligence 문서에서, BI 환경에서 추가한 글꼴로 변경하는 경우에 Arial 글꼴이 남아 있습니다.

code128.ttf 글꼴을 사용하여 바코드가 있는 **Webi** 보고서를 올바르게 **PDF** 로 내보낼 수 없음

Web Intelligence 보고서를 HTML 로 작성하고 PDF 로 내보내는 경우 바코드 글꼴 두께가 유지되지 않습니다.

문서 '소스 변경' 후 일정 실패

'소스 변경' 기능을 사용하여 기존 문서(UNV, UNIX, BEx 쿼리)의 데이터 소스를 변경한 후, 문서가 예약되어 있으면 일정 에 사용된 식별자는 더 이상 유효하지 않으며 해당 일정은 실패합니다.

호환 가능한 컨텍스트의 잘못된 지원

선택한 두 개의 호환 가능 컨텍스트의 쿼리를 새로 고치면 다음과 같은 오류 메시지가 반환됩니다. 예기치 않은 열거 유형 NeedOfContexts 입니다. (IES 01001)

2.3 데이터 액세스

Progress Open Edge 11.3

밀줄 있는 테이블에 대한 값을 볼 수 없습니다. 자세한 내용은 인시던트 ID 1570151021 을 참조하십시오.

Simba JDBC Driver 1.0.23

Simba JDBC Driver 는 고유(**Distinct**) 및 하위 쿼리(**Sub queries**)를 지원하지 않습니다(Simba 드라이버에서 알려진 문제).

2.4 SAP BusinessObjects Live Office

Live Office 에 대한 세션 시간 제한 없음

Live Office 에 대한 세션 시간 제한이 없으므로 사용자는 수동으로 로그오프해야 합니다.

쿼리 패널 - 프롬프트로 순위 필터링

.unv 유니버스를 기반으로 하는 쿼리의 경우, 프롬프트로 순위 *Where* 조건을 정의할 수 없습니다. 실행 시 사용자에게 값을 입력하라는 메시지가 표시되지 않습니다.

해결 방법: .unv 유니버스를 기반으로 하는 쿼리의 경우, 별도의 필터로 프롬프트와 순위를 정의해야 합니다.

계층 LOV 를 기반으로 하는 쿼리 필터링

- 계층 LOV(.unx 유니버스): 수동 입력이 LOV 에서의 값 선택과 호환되지 않음
수동 입력과 LOV 에서의 값 선택을 모두 사용할 때, LOV 에서 선택된 값만 검색됩니다.
- 계층 LOV(.unv 유니버스): 수동 입력만 지원됨
계층 LOV 를 기반으로 하는 필터링의 경우, 수동 입력만 지원됩니다. LOV 에서 선택된 값은 반환되지 않습니다.

청크 LOV(.unx 유니버스) - 날짜 유형을 기본값으로 하고 '목록에서만 선택'이 지원되지 않음

쿼리 패널에서, 기본값 설정 및 목록에서만 선택 옵션이 있는 날짜 유형 프롬프트는 프롬프트 대화 상자에서 날짜 형식으로 인식되지 않습니다.

프롬프트 바인딩

- 중첩 프롬프트
프롬프트 바인딩은 모든 수준의 중첩 프롬프트에 허용되지 않습니다.
- 계층 LOV(.unx 유니버스)
프롬프트 바인딩은 쿼리 패널에서 허용되지 않으며 계층 LOV(Excel 범위 또는 상수 값)를 기반으로 하는 프롬프트에 대해 부분 보고서(Report Parts)에서 사용할 수 없습니다.
- 계층 LOV(.unv 유니버스)

프롬프트를 Excel 범위에 바인딩할 때, **추가 LOV** 옵션은 쿼리 패널에서 허용되지 않으며 계층 LOV(.unv 유니버스)의 부분 보고서(Report Parts)에서 사용할 수 없습니다. 수동 입력만 지원됩니다.

- **필터 LOV** 옵션이 있는 **LOV** 에 프롬프트 바인딩
추가 LOV 옵션은 **필터 LOV** 옵션이 있는 LOV 의 프롬프트에 사용할 수 없습니다. 이러한 유형의 LOV 에는 수동 입력만 지원됩니다.
- 인덱스가 있는 **.unx** 유니버스의 **Excel** 에 프롬프트 바인딩
목록에서만 선택 옵션이 활성화되어 있으면 인덱스가 있는 .unx 유니버스를 기반으로 하는 프롬프트를 바인딩할 수 없습니다. 오류 메시지 "문서 ID 를 가져올 수 없음"(LO 26300)이 새로 고침을 수행하면 표시됩니다.
해결 방법: 수동 입력이 수락됩니다(**목록에서만 선택** 옵션 사용 불가).

2.5 SAP Crystal Reports

Crystal Reports 문서의 프롬프트 매개 변수에 대한 값 범위를 "**단독(Exclusive)**"으로 지정

Crystal Reports 문서의 프롬프트에 대해 범위 기반 매개 변수를 전달할 때, 해당 범위를 "단독(Exclusive)"으로 지정하면 문서를 새로 고칠 때 응용 프로그램에서 고려되지 않습니다. 매개 변수의 범위가 단독(exclusive) 또는 포함(inclusive)으로 정의된 것과는 상관없이, 프롬프트가 있는 Crystal Reports 문서를 새로 고칠 때 항상 '포함'(시작 값과 끝 값 둘 다)으로 간주됩니다.

"데이터 소스 열기" 대화 상자에서 플랫폼 파일 경로를 지정한 후에 로컬과 원격 연결 유형 간에 전환

Crystal Reports for Enterprise 에서는 공급업체별 연결을 위한 "데이터 소스 열기" 대화 상자에서, 데이터 소스로 .CSV/.TXT 파일을 선택하고 .csv 또는 .txt 파일의 경로를 지정하면 로컬과 원격 연결 유형 간의 전환 작업이 중단됩니다.

2.6 SAP BusinessObjects Analysis, OLAP 용 에디션

특정 워크플로에서의 성능 저하

드릴(Drill), 축 바꾸기(Swap axes), 정렬(Sort) 등의 작업을 수행할 때, A-OLAP 작업 영역에서 4.1 SP5 에 비해 4.1 SP6 에서의 응답이 상대적으로 느립니다.

중요 법적 면책 사항 및 법률 정보

코딩 샘플

이 문서에 포함된 어떠한 소프트웨어 코딩 및/또는 코드 라인/문자열 ("코드")도 예시 목적으로만 사용되며 운영 시스템 환경에의 사용을 의도하지 않습니다. 코드는 특정 코딩의 구문 또는 구문 지정 규칙을 좀 더 잘 설명하고 표시하기 위해서만 사용됩니다. SAP 는 이 문서에 제공된 코드의 정확성과 완전성을 보증하지 않으며, SAP 의 의도나 중과실로 인해 발생한 손해가 아닌 한, 코드의 사용으로 인해 발생한 오류나 손해 부분에 대한 책임을 지지 않습니다.

접근성

SAP 문서에 포함된 정보는 해당 게시일 현재 SAP 의 접근성 기준에 대한 관점을 나타내는 것입니다. 소프트웨어 제품의 접근성을 보장하기 위한 법적 가이드라인이 될 의도는 전혀 없습니다. 특히 SAP 는 이 문서에 대해 어떠한 책임도 없습니다. 단, SAP 측에서 의도적인 부적합 행위나 중과실을 저지른 경우에는 이 면책 주장이 적용되지 않습니다. 또한 이 문서는 SAP 에 어떠한 직/간접적인 구속적 의무도 발생시키지 않습니다.

성 중립적 언어 사용

SAP 문서는 가능한 범위에서 성 중립성을 유지합니다. 문맥에 따라 독자의 경우 직접 "사용자"로 언급되고, 성 중립적 명사(예: "영업 사원" 또는 "근무일")가 사용됩니다. 양쪽 성별을 모두 나타낼 때 3 인칭 단수를 배제할 수 없거나 성 중립적 명사가 없는 경우, SAP 는 명사 및 대명사의 남성형을 사용할 권리가 있습니다. 이는 문서의 이해를 돕기 위한 것입니다.

인터넷 하이퍼링크

SAP 문서에는 인터넷으로 연결된 하이퍼링크가 포함될 수 있습니다. 이러한 하이퍼링크는 관련 정보를 찾기 위한 힌트로 사용됩니다. SAP 는 이와 관련된 정보의 가용성 및 정확성, 또는 이 정보가 특정 목적으로 사용될 가능성에 대해 보증하지 않습니다. SAP 는 SAP 의 중과실 또는 고의적 불법 행위에 의해 손해가 발생한 경우 외에, 관련 정보의 사용으로 발생한 어떠한 손해에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 투명성을 위해 모든 링크가 범주별로 분류되어 있으니 참고해 주시기 바랍니다(참조: <http://help.sap.com/disclaimer>).



© 2015 SAP SE 및 SAP 계열사. 모든 권한 보유.

본 발행물의 어떠한 부분도 SAP SE 또는 SAP 계열사의 명시적 허가 없이는 어떠한 형태나 목적으로도 복제 또는 배포할 수 없습니다. 본 문서의 정보는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

SAP SE 및 그 유통업자가 판매하는 일부 소프트웨어 제품에는 다른 소프트웨어 공급업체가 소유한 소프트웨어 구성 요소가 포함되어 있습니다. 국가별 제품 명세는 다를 수 있습니다.

이 문서는 SAP SE 또는 SAP 계열사에 의해 정보 전달 목적으로만 제공되며 어떠한 종류의 진술이나 보증도 포함되지 않습니다. SAP 또는 SAP 계열사는 이 문서의 오류나 누락 부분에 대해 책임을 지지 않습니다. SAP 또는 SAP 계열사 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 해당 제품 및 서비스와 함께 제공되는 보증서에 명시된 내용으로 제한됩니다. 본 문서의 어떤 내용도 추가 보증의 근거로 해석할 수 없습니다.

SAP 및 본 문서에서 언급된 기타 SAP 제품, 서비스와 해당 로고는 독일 및 기타 국가에서 사용되는 SAP SE(또는 SAP 계열사)의 상표 또는 등록 상표입니다. 기타 언급된 모든 제품 및 서비스 이름은 각각의 해당 기업 상표입니다.

추가 상표 정보 및 공지는 <http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx> 에서 확인하십시오.