

SAP BusinessObjects Business Intelligence 套件
文档版本: 4.1 Support Package 11 – 2018-02-10

修补程序 **11.x** 更新指南

内容

1	文档历史记录.....	3
2	简介.....	4
2.1	关于本文档.....	4
	限制性.....	4
	变量.....	4
	术语.....	5
3	计划.....	7
3.1	下载更新包.....	7
3.2	平台支持.....	8
3.3	修补程序语言支持.....	9
3.4	先决条件.....	9
3.5	限制和约束.....	10
3.6	检查已安装的版本.....	10
4	安装方案.....	12
4.1	将更新应用到带有多个 SAP BusinessObjects 产品的系统上.....	12
4.2	更新 Web 应用程序.....	12
4.3	并行更新.....	12
4.4	保存 web.xml 文件修改.....	14
5	Windows 上的更新安装.....	15
5.1	在 Windows 上安装 BI 平台服务器更新.....	15
5.2	在 Windows 上安装客户端产品更新.....	16
5.3	Windows 上的无提示安装.....	16
	在 Windows 上使用响应文件运行无提示安装.....	16
5.4	在 Windows 上卸载更新.....	17
6	UNIX 上的更新安装.....	19
6.1	在 UNIX 上安装 BI 平台服务器更新.....	19
6.2	UNIX 上的无提示安装.....	20
	在 UNIX 上使用响应文件运行无提示安装.....	20
6.3	在 UNIX 上卸载更新.....	21

1 文档历史记录

下表概述了重要的文档更改。

版本	日期	说明
BI 平台修补程序 1.x	2013 年 8 月	本文档的第一个版本。
BI 平台修补程序 2.x	2013 年 11 月	
BI 平台修补程序 7.x	2014 年 11 月	进行了品牌更改。

2 简介

2.1 关于本文档

本文档面向负责安装和维护 SAP BusinessObjects Business Intelligence 套件产品的系统管理员或 IT 专业人员。我们建议将本指南与“版本限制”和“修复的问题”文档一同阅读，后两者包含了有关限制、变通方法和此更新弥补的缺陷的信息。

不同更新类型的指南也各不相同：

请为更新选择正确的指南

更新类型	示例	指南
将 BI 套件更新到最新的次版本。	<ul style="list-style-type: none">在 4.0 版本上安装 4.1	《BI Platform Minor Release Update Guide》（BI 平台次版本更新指南）
将 BI 套件更新到最新的支持包。	<ul style="list-style-type: none">在 4.1 SP9 版本上安装 4.1 SP10	支持包更新指南
使用 4.1 版本最新更新的修补程序更新 BI 套件。	<ul style="list-style-type: none">在 4.1 SP10 版本上安装修补程序（例如 10.1）。	修补程序 10.x 更新指南

➔ 提示

可以直接在 4.0 或 4.1 版本上安装 4.1 支持包。例如，可以直接在 4.0 SP2 版本上安装 4.1 SP10。

2.1.1 限制性

本指南未说明如何对主机操作系统、支持的数据库、Web 应用程序服务器或 Web 服务器进行设置。如果计划使用专用数据库、Web 应用程序服务器或 Web 服务器，必须先安装该数据库或服务器并使其正常工作，然后才能安装 BI 平台。请参阅供应商文档，了解有关安装或升级这些组件的更多信息。

2.1.2 变量

以下变量的使用贯穿本指南。

变量	说明
<INSTALLDIR>	BI 套件的安装目录。

变量	说明
	在 Windows 计算机上，默认目录为 C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\

2.1.3 术语

整个 BI 平台文档中使用的术语如下：

术语	定义
加载项产品	可以与 BI 平台一起使用，但有自己的安装程序的产品，例如 SAP BusinessObjects Explorer
审核数据存储 (ADS)	用于存储审核数据的数据库
BI 平台	SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台的缩写
捆绑的数据库；捆绑的 Web 应用程序服务器	与 BI 平台一起交付的数据库或 Web 应用程序服务器
群集（名词）	两个或多个一起工作并使用单一 CMS 数据库的中央管理服务器（CMS）。
群集（动词）	<p>创建群集。</p> <p>例如，要创建群集：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在计算机 A 上安装 CMS 和 CMS 数据库。 2. 在计算机 B 上安装 CMS。 3. 将计算机 B 上的 CMS 指向计算机 A 上的 CMS 数据库。
群集密钥	<p>用于解密 CMS 数据库中的密钥。</p> <p>可以在 CCM 中更改群集密钥，但不能像重置密码一样重置此密钥。该密钥包含加密内容，因此切勿丢失。</p>
CMS	中央管理服务器的缩写
CMS 数据库	CMS 用来存储有关 BI 平台的信息的数据库
部署	在一台或多台计算机上安装、配置和运行的 BI 平台软件
安装	由计算机上的安装程序创建的 BI 平台文件的实例
计算机	安装了 BI 平台软件的计算机
主要版本	软件的完整版本（例如 4.0）

术语	定义
迁移	<p>使用升级管理工具传输早期主要版本（例如 XI 3.1）中的 BI 内容的过程。</p> <p>此术语不适用于具有相同主版本的部署。请参见“升级”。</p>
次要版本	软件的其中部分组件的版本（例如 4.1）
节点	在同一计算机上运行且由相同的服务器智能代理（SIA）管理的一组 BI 平台服务器
修补程序	特定支持包版本的小范围更新
升级	使用升级管理应用程序在具有相同主版本的部署之间（例如 4.0 到 4.0）传输 BI 内容的过程
服务器	BI 平台流程。托管一项或多项服务的服务器。
服务器智能代理（SIA）	管理一组服务器的过程（包括停止、启动和重新启动服务器）
支持包	次要或主要版本的软件更新
Web 应用程序服务器	处理动态内容的服务器。例如，4.1 捆绑的 Web 应用程序服务器是 Tomcat 8。
升级	完成迁移过程所需的计划、准备、迁移和后处理

3 计划

3.1 下载更新包

具有单独的完整安装程序的每个 BI 套件产品均提供单独的更新包。请参阅以下步骤中的表，以查找符合您的产品的更新包。

1. 转到 <https://support.sap.com/home.html> > “软件下载”。
2. 在“Find your software”（查找您的软件）选项卡上，“A–Z Index”（A–Z 索引）下，单击“Support Packages and Patches”（支持包和修补程序）。
3. 按如下路径导航到您的产品：

更新包	路径
SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台服务器 [1]	▶ “B” > ““SBOP BI 平台”（之前为 SBOP Enterprise）” > ““SBOP BI 平台”（ENTERPRISE）” > ““SBOP BI 平台 4.1”” > ““SBOP BI 平台服务器 4.1”” ▶
SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台客户端工具 [1] [2]	▶ “B” > ““SBOP BI 平台”（之前为 SBOP Enterprise）” > ““SBOP BI 平台”（ENTERPRISE）” > ““SBOP BI 平台 4.1”” > ““SBOP BI 平台客户端 4.1”” ▶
SAP Crystal Reports 2013	▶ “C” > ““CRYSTAL REPORTS”” > ““SAP CRYSTAL REPORTS 2013”” > ““SAP CRYSTAL REPORTS 2013”” ▶ [1]
SAP Crystal Reports for Enterprise	▶ “B” > ““SBOP BI 平台”（之前为 SBOP Enterprise）” > ““SBOP BI 平台”（ENTERPRISE）” > ““SBOP BI 平台 4.1”” > ““CR FOR ENTERPRISE 4.1”” ▶
SAP BusinessObjects Live Office	▶ “B” > ““SBOP BI 平台”（之前为 SBOP Enterprise）” > ““SBOP BI 平台”（ENTERPRISE）” > ““SBOP BI 平台 4.1”” > ““SBOP LIVE OFFICE 4.1”” ▶
SAP BusinessObjects Dashboards	▶ “D” > ““SBOP DASHBOARDS”（XCELSIUS）” > ““SBOP DASHBOARDS 4.1”” > ““SBOP DASHBOARDS 4.1”” ▶
SAP BusinessObjects Explorer	▶ “E” > ““SBOP EXPLORER”” > ““SBOP EXPLORER 4.1”” > ““SBOP EXPLORER 4.1”” ▶

- [1] 此更新包也适用于 SAP BusinessObjects Edge Business Intelligence。
- [2] 客户端工具包括：
 - Web Intelligence 胖客户端
 - 业务视图管理器

- 报表转换工具
- Web 服务查询工具
- Universe 设计工具
- 作为 Web 服务的查询
- 信息设计工具
- 翻译管理工具
- 数据联合管理工具
- SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台微件
- 开发人员组件：
 - SAP BusinessObjects BI 平台 Java SDK
 - SAP BusinessObjects BI 平台 Web 服务 SDK
 - SAP BusinessObjects BI 平台 .NET SDK
 - SAP Crystal Reports Java SDK
 - SAP BusinessObjects 语义层 Java SDK

4. 选择平台。

5. 选择更新包，然后按照网站上的说明下载并提取更新包。

对于 4.1 次版本更新，请选择“标题”列带有短语“4.1 - Update”的更新包（或者为 SAP Crystal Reports 2013 选择“标题”列带有短语“2013 - Update”的更新包）。

支持包版本在“标题”列中列出。

修补程序版本在“标题”列中列出。

该软件的下载时间可能较长，并且用户可能需要与系统管理员联系，确保贵公司的防火墙不会终止下载进程。

3.2 平台支持

下表说明每个更新包的平台支持。

更新包	Windows	AIX	Solaris	Linux
SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台服务器	✓	✓	✓	✓
SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台客户端工具	✓			
SAP Crystal Reports 2013	✓			
SAP Crystal Reports for Enterprise	✓			

更新包	Windows	AIX	Solaris	Linux
SAP BusinessObjects Live Office	✓			
SAP BusinessObjects Dashboards	✓			
SAP BusinessObjects Explorer	✓	✓	✓	✓

3.3 修补程序语言支持

修补程序仅包含英语字符串资源。因此，修补程序中提供的任何字符串修复解决方法均以英语显示。在下一个包含修复方法的支持包中，已添加字符串修复方法的翻译功能。

3.4 先决条件

在向系统应用更新之前，建议执行以下计划步骤：

- 如果要从 4.0 部署更新到 4.1 部署，建议您备份 CMS 数据库。卸载 4.1 更新不会恢复 4.0 数据库：必须手动恢复。请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。
- 备份现有的 BI 套件部署。有关备份部署的详细信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

i 注意

如果使用的是适用于 BI 平台 CMS 的 IBM DB2，建议先备份 CMS 数据库，然后再运行 4.1 更新安装程序。为了避免损坏 CMS 数据库，请确保更新安装过程中 CMS 数据库已启动且正在运行，并确保更新过程不会受到中断。

- 确保 BI 套件部署的各个部分（包括已安装的任何加载项产品）均与将要更新到的 BI 平台的版本兼容。
- 查看《Release Restrictions》（版本限制）文档以了解该版本的重要注意事项、限制和变通方法。
- 查看《修复的问题》文档以确定更新所弥补的缺陷是否与您的部署相关。
- 要缩短 SAP BW 设计时间，请参阅《Business Intelligence 平台安装指南》中的“SAP Support for BW”（BW 的 SAP 支持）。
- 确定所有需要更新的 SAP BusinessObjects 产品和组件。
 - 在 Windows 上，可以从 Windows 的“添加或删除程序”列表确定已安装的更新。
 - 在 Unix 上，可以通过运行 <安装目录>/modifyOrRemoveProduct.sh 确定已安装的更新
- 查看本指南中的““安装方案””一节。

3.5 限制和约束

以下限制和约束适用于更新安装：

- 更新是维护安装，而不是完整的产品安装。要安装更新，必须先安装 SAP BusinessObjects 产品。
- 更新只能作为整体安装。不能安装更新的子集。
- 更新仅会更新已经安装的功能。例如：
 - 如果要更新的完整安装是自定义安装，则更新安装仅会更新最初安装的文件子集。
 - 如果某个版本引入了新功能，更新安装程序将不会安装它们。用户必须执行修改安装才能获取新功能。有关如何执行修改安装的信息，请参阅《Business Intelligence 平台安装指南》中的“修改 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台”。
- 更新将仅为已安装的语言包应用修复程序。如果要安装更新中引入的语言，则需要执行完整安装。
- SAP BusinessObjects 套件部署中的所有产品都必须处于同一维护级别。
 - 如果要更新部署中的一个 SAP BusinessObjects 产品，必须也同时更新所有其他产品。
 - 如果要卸载部署中的一个 SAP BusinessObjects 产品的更新，则必须卸载所有产品的相同更新。
 - 如果安装新的 SAP BusinessObjects 产品，请将所有更新应用到该新产品，直至该新产品与部署中的所有其他产品处于同一版本。
- 修补程序设计用于特定的支持包级别。例如，如果软件仅处于支持包 4 级别，则不能安装设计用于支持包 5 的修补程序。安装该修补程序之前，必须先升级到支持包 5 级别。
- 设计用于同一支持包级别的修补程序是累积的。因此，不必安装同一支持包级别的较早修补程序。
- 更新安装程序能够自动将 BI 平台 Web 应用程序重新部署到捆绑的 Tomcat Web 应用程序服务器。如果使用的是其他 Web 应用程序服务器，则必须在安装更新之后使用 WDeploy 重新部署这些应用程序。有关更多信息，请参阅第 12 页上的“更新 Web 应用程序”。
- 必须创建响应文件，且创建时所使用的安装程序要与将运行此响应文件的安装程序相同。不能重复使用来自先前版本的响应文件，也不能在完整安装与更新安装之间重复使用响应文件。有关更多信息，请参阅第 16 页上的“在 Windows 上使用响应文件运行无提示安装”或第 20 页上的“在 UNIX 上使用响应文件运行无提示安装”。
- 此安装程序将不会更新 SAP BusinessObjects Design Studio BI 平台加载项。如果将 4.0 版本更新到 4.1 版本，Design Studio 将无法工作。安装 Design Studio BI 平台加载项需遵循 SAP Note 1760372 <http://service.sap.com/notes> 中的说明。
- BI 4.1 支持包 03 中的 Web Intelligence 含有先前版本的 XI 2.x、XI 3.x、XI3.1.x 和 BI4.0.x 所包含的更正。从 XI 3.X 或 BI 4.0 迁移到 BI 4.1 支持包 03 的 Web Intelligence 文档可能会显示不同的结果。有关潜在差异的更多详细信息，请参考白皮书，网址为：<http://scn.sap.com/docs/DOC-39973>。

3.6 检查已安装的版本

使用下列方法之一检查已安装 BI 平台的版本：

- 在 Windows 部署中，使用 Windows 的“添加/删除程序（ARP）”。
- 在 Unix 或 Linux 部署中，运行 `modifyOrRemoveProducts.sh`。

BI 产品和客户端工具

用户可以在 **帮助** > **关于** 菜单下，查看有关 BI 平台客户端工具和其他 SAP BusinessObjects BI 产品（如 SAP Crystal Reports）的当前版本信息。

4 安装方案

4.1 将更新应用到带有多个 SAP BusinessObjects 产品的系统上

由于产品之间的相互依存性，需要所有 SAP BusinessObjects 产品处于同一维护级别。例如，如果要将更新应用到同时安装了 SAP BusinessObjects Live Office 和 BI 平台的部署中的 SAP Crystal Reports，则必须分别为所有三个产品应用更新，以便所有产品均在同一维护级别运行。

4.2 更新 Web 应用程序

更新 BI 平台 Web 应用程序的方式取决于正在使用的 Web 应用程序服务器类型：

- 如果使用捆绑的 Tomcat Web 应用程序服务器，则使用更新安装程序自动更新 BI 平台 WAR 文件。不需要执行任何其他步骤。
- 如果使用的不是捆绑的 Tomcat Web 应用程序服务器，请使用更新安装程序将新的 WAR 文件安装到 <安装目录>/enterprise_xi40/warfiles/webapps，然后使用 WDeploy 将 WAR 文件部署到 Web 应用程序服务器。如果安装多个更新，请先安装所有更新，以便获得一整套最终的 WAR 文件，以备一次性重新部署。有关使用 WDeploy 的说明，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 Web 应用程序部署指南》。

i 注意

必须更新部署中的所有 BI 平台 WAR 文件。所有 BI 套件组件（包括 Web 应用程序）都必须处于同一版本。

4.3 并行更新

并行更新功能是在 4.0 SP5 引入的。通过这一功能，可同时在多台计算机上运行更新安装，显著减少更新分布式部署所需的时间，而不再是一次只能更新一台计算机。

要对分布式部署执行并行更新，请按照以下顺序安装更新：


1. 在所有 CMS 主机上并行（同时）运行更新安装。
 - 请在执行下一步之前等待所有计算机完成更新。
 - 请在重新启动任何 CMS 计算机之前等待直到所有 CMS 计算机上的更新安装运行完成。即便更新安装程序请求重新启动，也不要再在还有 CMS 计算机未完成更新的情况下重新启动计算机。
2. 开始更新非 CMS 计算机之前，请确保至少有一台 CMS 计算机正在运行并且可用。
3. 在所有非 CMS 计算机上并行运行更新安装。

- 提示登录到 CMS 时，请使用第 2 步中所述的 CMS 计算机。
 - 请在执行下一步之前等待所有计算机完成更新。
4. 所有非 CMS 计算机上的更新安装完成后，重新启动所有 CMS 计算机。

对部署中的每一种产品重复此步骤。例如，BI 平台、Explorer 和客户端工具。如果某个产品仅安装在非 CMS 计算机上，则可以跳过步骤 1 和 2。

i 注意

- 必须有至少一台 CMS 计算机对正在更新的非 CMS 计算机可用。
- 在整个更新期间，开始更新时正在运行的所有 CMS 计算机以及在更新过程中启动的任何其他 CMS 计算机必须可用。
- 更新正在进行时，不得运行任何其他安装、维护或服务器管理工作流，因为这些工作流可能会导致 CMS 计算机重新启动。



4.4 保存 web.xml 文件修改

安装更新后，已部署到 Web 应用程序服务器的 Web 应用程序的 web.xml 文件将被覆盖。这意味着在应用更新后，任何通过在 Web 应用程序服务器上更改 web.xml 文件所作的自定义设置都将丢失。

如果修改了 Web 应用程序的 web.xml 文件，并且不希望丢失修改内容，则必须在 BI 平台安装目录中做出修改。安装修补程序时，对 BI 平台安装目录中的配置文件所作的更改都将会保留。

在 Windows 系统中，该目录为：

<安装目录>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps。

在 UNIX 系统中，该目录为：

<安装目录>/sap_bobj/enterprise_xi40/warfiles/webapps。

在应用更新后，重新生成受影响的 .war 文件，并将该 .war 文件重新部署到 Web 应用程序服务器。

5 Windows 上的更新安装

用户必须具有 Windows 计算机的管理员权限，才能运行更新安装。

在安装此更新的计算机上，建议在安装更新之前使用中央管理控制台（CMC）停止计算机上所有 BI 平台服务器，但以下组件除外：

- 服务器智能代理（SIA）
- 中央管理服务器（CMS）
- 输入和输出文件资源库服务器（FRS）
- CMS 系统数据库

这些服务和服务器必须处于运行状态才能使安装过程继续。



注意

如果启用了安全套接字层（SSL），安装将无法继续。如果要安装更新的计算机上启用了 SSL，则必须先将其关闭，然后再进行安装。安装完成后重新启用 SSL。

如果要更新包含服务器组件的产品，必须提供 CMS 登录凭据。需要这些信息来更新存储于 CMS 数据库中的内容，如服务器属性的本地化字符串。

提示

要了解更新安装的先决条件和最佳实践，请参阅以下 KBA：

- 1952120 — SAP BusinessObjects（XI 3.1 和 BI 4.0）安装先决条件和最佳实践：<https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1952120>
- 1757132 — BI4 支持包升级和修补程序安装最佳实践指南：<https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1757132>

警告

在运行更新安装程序之前，需要进行一些 Windows 操作系统更新。有关具体步骤的更多详细信息，请参阅备注：<https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2451830>

5.1 在 Windows 上安装 BI 平台服务器更新

1. 通过运行 `setup.exe` 开始进行安装。
安装程序会启动先决条件检查，以确保可以将 BI 平台更新安装到用户的计算机上。
2. 在“检查先决条件”屏幕上，查看先决条件检查的结果。如果要继续安装，请按“下一步”。
3. 在“欢迎”屏幕中，单击“下一步”。

4. 在“许可协议”屏幕中，查看“最终用户许可协议”的内容，如果同意这些条款，请单击“下一步”。
5. 如果更新包括服务器组件，“现有 CMS 部署信息”屏幕会显示。键入部署的 CMS 的主机名、端口号和管理员密码，然后单击“下一步”。
6. 在“开始安装”屏幕中，单击“下一步”开始进行安装。
将安装更新。安装完成后，完成屏幕将出现。此屏幕可能包含一些安装后操作说明。

注意

如果 Web 应用程序作为更新的组成部分进行更新，则根据最初安装 BI 平台时所选的选项，可能还会出现一个安装后对话框，显示有关重新部署 .war 文件的附加操作说明。

7. 单击“完成”。

5.2 在 Windows 上安装客户端产品更新

此过程用于安装 Windows 上运行的 BI 平台客户端工具的更新。

警告

客户端工具的更新将覆盖 InformationDesignTool.ini 和 TransMgr.ini 文件。如果已经自定义了这些 .ini 文件，建议在其他目录保存副本，再开始安装。

1. 通过运行 setup.exe 开始进行安装。
2. 单击“下一步”。
3. 在“欢迎”对话框中，单击“下一步”以继续。
4. 在“许可协议”对话框中，查看最终用户许可协议的内容。如果同意这些条款，请单击“下一步”以继续。
如果更新包含服务器组件，则显示“CMS”对话框。
5. 键入部署的 CMS 的主机名、端口号和管理员密码，然后单击“下一步”以继续。
6. 在“开始安装”对话框中，单击“下一步”以开始安装。
将安装更新。安装完成后，完成屏幕将出现。此屏幕可能包含一些安装后操作说明。
7. 单击“完成”。

5.3 Windows 上的无提示安装

5.3.1 在 Windows 上使用响应文件运行无提示安装

安装更新时，可以使用响应文件运行无提示安装。

当需要快速执行多个安装或实现自动化安装时，无提示安装特别有用。

要使用响应文件运行无提示安装，必须先使用安装程序创建一个 .ini 文件。在完成 .ini 文件的创建之后，可以通过运行 setup.exe 命令，并指定 .ini 文件路径来运行无提示安装。

i 注意

如果要使用响应文件执行无提示安装，必须通过目标更新或修补程序安装包中的 setup.exe 文件创建该响应文件。不能在全新安装与修补程序安装之间共享响应文件。

1. 创建安装 .ini 文件（响应文件）。
 - a. 打开命令行控制台。
 - b. 从包含 SAP BusinessObjects setup.exe 文件的目录运行指定了写选项（-w）的 setup.exe 命令：

```
setup.exe -w <responsefilepath\filename.ini>
```

其中 <filename.ini> 是为响应文件指定的名称，<responsefilepath> 是创建该文件的位置。

i 注意

如果未指定文件路径，则该文件将存储在从中运行 setup.exe 的目录下。安装程序必须对此目录具有写权限。

- c. 按 “Enter” 键以启动安装程序。
 - d. 按照屏幕上的指示，输入首选安装设置，直到弹出“开始安装”对话框。
 - e. 单击“下一步”。
- 安装程序将自动退出。安装程序的所有参数（用户定义的参数和默认参数）被记录到 .ini 文件中，该文件保存在用户指定的目录中。

i 注意

使用 GUI 安装程序创建响应文件时，通过 GUI 输入的许可密钥或所有密码均不以纯文本格式写入响应文件。执行无提示安装之前，必须用密码替换星标条目（*****）。

2. 编辑响应文件，将星标条目替换为正确的密码。
3. 使用以下命令通过 .ini 文件执行无提示安装。

```
setup.exe -r <responsefilepath\filename.ini>.ini
```

安装日志文件保存到 <安装目录>\InstallData\logs\<日期和时间>\。

5.4 在 Windows 上卸载更新

每次只能卸载一个更新，并且卸载顺序要与安装顺序相反。卸载更新时，请确保在使用之前部署中的所有产品均处于同一版本。

如果已安装 Tomcat 的捆绑版本，则将由卸载程序自动卸载该更新的 WAR 文件，并且先前版本的 WAR 文件会自动恢复。

如果没有使用捆绑的 Web 应用程序服务器，建议在卸载更新之前取消部署所有 BI 平台 Web 应用程序。可以手动取消部署，或者也可以使用 WDeploy 工具取消部署。

i 注意

卸载程序不会将 CMS 从 4.1 部署还原到 4.0 部署。如果要卸载以下产品的更新，则在卸载完成后必须手动从备份恢复 CMS 数据库。

- BI 平台
- 信息平台服务
- SAP Crystal Server
- SAP BusinessObjects Explorer

1. 在 Windows 中，单击“开始”，指向“设置”，然后选择“控制面板”。
2. 双击“添加或删除程序”。
3. 在程序列表中突出显示维护条目，然后单击“更改/删除”。
将出现“应用程序维护”对话框。
4. 选择“删除”，然后单击“是”。
5. 请在系统删除相应文件及执行必要配置期间稍等片刻。单击“完成”。

卸载更新之后，可以将位于 <安装目录>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles 的先前版本的 WAR 文件重新部署到 Web 应用程序服务器中。部署中的所有组件均必须位于同一版本级别中。

有关更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Enterprise Web 应用程序部署指南》中有关 WDeploy 或手动部署的说明。

6 UNIX 上的更新安装

在安装此更新的计算机上，建议在安装更新之前使用中央管理控制台（CMC）停止计算机上所有 BI 平台服务器，但以下组件除外：

- 服务器智能代理（SIA）
- 中央管理服务器（CMS）
- 输入和输出文件资源库服务器（FRS）
- CMS 系统数据库

这些服务和服务器必须处于运行状态才能使安装过程继续。

i 注意

如果要更新服务器组件，必须提供 CMS 登录凭据。需要这些信息来更新存储于 CMS 数据库中的内容，如服务器属性的本地化字符串。

i 注意

如果启用了安全套接字层（SSL），安装将无法继续。如果要安装更新的计算机上启用了 SSL，则必须先将其关闭，然后再进行安装。安装完成后重新启用 SSL。

6.1 在 UNIX 上安装 BI 平台服务器更新

1. 通过从包含更新安装程序的目录运行以下命令来启动安装过程：
`./setup.sh`
2. 在“配置目标文件夹”屏幕上，输入安装目录。必须将更新安装到与完整安装相同的目录。例如，在 BI 平台安装，此目录包含脚本 `modifyOrRemoveProducts.sh`。
安装程序会启动先决条件检查，以确保可以将 BI 平台安装到用户的计算机上。
3. 在“检查先决条件”屏幕上，查看先决条件检查的结果。如果要继续安装，请按“Enter”。
4. 在“欢迎”屏幕上，按“Enter”。
5. 在“许可协议”屏幕上，按“Enter”同意许可要求以便继续安装。
6. 如果更新包括服务器组件，“现有 CMS 部署信息”屏幕会显示。输入 CMS 凭据，然后按“Enter”键。
7. 在“开始安装”屏幕中，按“Enter”以开始安装。
进度指示器显示安装的状态。

安装完成后将出现一则消息。此消息可能还包含一些安装后操作说明。

i 注意

如果 Web 应用程序作为更新的组成部分进行修改，则根据最初安装 BI 平台时所选的选项，可能还会出现一个安装后屏幕，显示有关重新部署 `.war` 文件的附加操作说明。

- 按 **Enter** 以完成安装。

要查看安装的详细信息，可以查看位于 [<安装目录>/InstallData/logs/<日期和时间>/](#) 中的安装日志文件内容。

6.2 UNIX 上的无提示安装

6.2.1 在 UNIX 上使用响应文件运行无提示安装

安装更新时，可以使用响应文件运行无提示安装。

当需要快速执行多个安装或实现自动化安装时，无提示安装特别有用。

要使用响应文件运行无提示安装，必须首先创建一个响应文件。

以下步骤介绍如何使用安装程序创建响应文件。创建响应文件之后，可以运行 `./setup.sh` 命令并指定指向响应文件的路径，以运行无提示安装。

i 注意

如果要使用响应文件执行无提示安装，必须通过目标更新或修补程序安装包中的 `setup.sh` 文件创建该响应文件。不能在更新安装与修补程序安装之间共享响应文件。

- 创建响应文件。

- 从修补程序安装源文件位置上运行指定了写选项（-w）的 `./setup.sh` 命令：

```
./setup.sh InstallDir=<INSTALLDIR> -w <responsefilepath/filename.ini>
```

其中 `<INSTALLDIR>` 是 BI 平台安装目录，`<responsefilepath/filename.ini>` 是要创建的响应文件的路径和文件名。

- 按 **Enter** 键以启动安装程序。
- 按照屏幕上的说明输入首选安装设置，直到出现安装程序的“开始安装”对话框，然后按 **Enter** 键。安装工具自动退出，设置会记录在响应文件中。

i 注意

使用 GUI 安装程序创建响应文件时，通过 GUI 输入的许可密钥或所有密码均不以纯文本格式写入响应文件。执行无提示安装之前，必须用密码替换星标条目（*****）。

- 编辑响应文件，将星标条目替换为正确的密码。
- 使用以下命令通过 `.ini` 文件执行无提示安装。

```
./setup.sh InstallDir=<INSTALLDIR> -r <responsefilepath>/filename.ini
```

其中 `<responsefilepath>/filename.ini` 是已创建的响应文件的路径和文件名。

安装日志文件保存到 [<安装目录>/InstallData/logs/<日期和时间>/](#)。

6.3 在 UNIX 上卸载更新

每次只能卸载一个更新，并且卸载顺序要与安装顺序相反。卸载更新时，请确保在使用之前部署中的所有产品均处于同一版本。

如果将 WAR 文件安装到 Tomcat 的捆绑版本，则将由卸载程序自动卸载它们，并且先前版本的 WAR 文件会自动恢复。

如果没有使用捆绑的 Web 应用程序服务器，建议在卸载更新之前取消部署所有 BI 平台 Web 应用程序。可以手动取消部署，或者也可以使用 WDeploy 工具取消部署。

i 注意

卸载程序不会将 CMS 从 4.1 部署还原到 4.0 部署。如果要卸载以下产品的更新，则在卸载完成后必须手动从备份恢复 CMS 数据库。

- BI 平台
- 信息平台服务
- SAP Crystal Server
- SAP BusinessObjects Explorer

1. 要卸载更新，请从 BI 平台安装目录执行以下命令：

```
./modifyOrRemoveProducts.sh
```

将显示“添加或删除程序”对话框。

2. 选择要删除的更新，然后按 **“Enter”**。
系统会提示输入中央管理服务器凭据。
3. 输入 CMS 凭据，然后按 **“Enter”** 键。
4. 选择**“卸载产品”**并按 **“Enter”** 键。
将显示确认对话框。
5. 选择**“是”**，然后按 **Enter** 键。
卸载过程开始进行。

卸载更新之后，可以将位于 [<安装目录>/sap_bobj/enterprise_xi40/warfiles](#) 的先前版本的 WAR 文件重新部署到 Web 应用程序服务器中。部署中的所有组件均必须位于同一版本级别中。

要从 4.1 更新安装还原到 4.0 安装，必须从备份恢复 4.0 数据库。请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

有关更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 Web 应用程序部署指南》中有关 WDeploy 或手动部署的说明。

法律角度的重要免责声明

编码示例

本文档中包含的任何软件代码和/或代码行/字符串（简称“代码”）仅为示例，并非供在生产性系统环境中使用的。代码的目的仅在于提供更好的解释和可视化特定编码的语法和句法规则。SAP 不担保本文档中所提供的代码的正确性和完整性，并且 SAP 对于由使用代码造成的错误或损害概不负责，除非损害是由 SAP 故意或重大过失造成的。

性别中立语言

SAP 文档尽可能做到性别中立。依据上下文，或直接用“您”称呼读者，或使用性别中立的名词（诸如：销售人员或工作日）。但是，如果需要提及两种性别的成员，而又无法避免使用第三人称单数形式或不存在性别中立的名词，SAP 保留使用名词和代词的阳性形式的权利。这是为确保文档易于理解。

互联网超链接

SAP 文档中可能包含指向互联网的超链接。这些超链接意在用做查找相关信息的指引。SAP 不保证此相关信息的可得性和正确性或此信息符合特定需求的能力。对于使用相关信息造成的损害，SAP 不应承担任何责任，除非损害是由于 SAP 的重大过失或有过错行为造成的。至于链接的分类，请参阅：<https://help.sap.com/viewer/disclaimer>。





**go.sap.com/registration/
contact.html**

© 2018 SAP 股份有限公司或其关联公司版权所有，保留所有权利。

未经 SAP 股份有限公司或其关联公司明确许可，任何人不得以任何形式或为任何目的复制或传播本文的任何内容。本文件包含的信息可能会更改，且不再另行事先通知。

由 SAP 股份有限公司及其分销商营销的部分软件产品包含其它软件供应商的专有软件组件。各国的产品规格可能不同。

本资料由 SAP 股份有限公司或其关联公司提供，仅供参考，不构成任何形式的陈述或保证，其中如若存在任何错误或疏漏，SAP 或其关联公司概不负责。与 SAP 或其关联公司产品和服务相关的保证仅限于该等产品和服务随附的保证声明（若有）中明确提出的保证。本文件中的任何信息均不构成额外保证。

SAP 和本文件中提及的其它 SAP 产品和服务及其各自标识均为 SAP 股份有限公司（或其关联公司）在德国和其他国家的商标或注册商标。本文件中提及的所有其它产品和服务名称分别是其各自公司的商标。

如欲了解更多商标信息和声明，请访问：<https://www.sap.com/corporate/en/legal/copyright.html>。