



Mensajes de error del paquete de Business Intelligence con su explicación

- SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite 4.0 Support Package 5

2012-11-29

Copyright

© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA y otros productos y servicios de SAP mencionados aquí, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP AG en Alemania y en otros países. Business Objects y el logotipo de Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius y otros productos y servicios de Business Objects mencionados, así como sus logotipos respectivos, son marcas comerciales o marcas registradas de Business Objects Software Ltd. Business Objects es una empresa de SAP. Sybase y Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere y otros productos y servicios de Sybase mencionados, así como sus logotipos respectivos son marcas comerciales o marcas registradas de Sybase, Inc. Sybase es una empresa de SAP. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, y B2B 360° Services son marcas registradas de Crossgate AG en Alemania y en otros países. Crossgate es una empresa de SAP. Todos los demás nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus respectivas empresas. Los datos de este documento sólo tienen carácter informativo. Las especificaciones de productos en cada país pueden ser diferentes. Estos materiales pueden modificarse sin previo aviso. Estos materiales los proporciona SAP AG y sus empresas afiliadas ("SAP Group") con carácter informativo, sin representación ni garantía de ningún tipo y SAP Group no se hace responsable de los errores u omisiones en dichos materiales. Las únicas garantías para los productos y servicios de SAP Group son aquellas especificadas en las cláusulas expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que aparezca en este documento debe interpretarse como garantía adicional.

2012-11-29

Contenido

Capítulo 1	Mensajes de error de administración y seguridad.....	45
1.1	Errores de administración (ADM).....	45
1.2	Mensajes de error del asistente de administración (ADW).....	45
1.3	Mensajes de error de middleware de marco (FWM) BIP.....	46
1.3.1	FWM 00001 - FWM 00009.....	46
1.3.2	FWM 01001 - FWM 01014.....	49
1.3.3	FWM 02001 - FWM 02124.....	52
1.3.4	FWM 04002 - FWM 04038.....	64
1.3.5	FWM 08001 - FWM 08006.....	70
1.3.6	FWM 10001 - FWM 10007.....	71
1.3.7	FWM 12001 - FWM 12013.....	72
1.3.8	FWM 14001 - FWM 14009.....	74
1.3.9	FWM 16001 - FWM 16005.....	76
1.3.10	FWM 17001 - FWM 17003.....	78
1.4	Mensajes de error de servidores de la plataforma BI (FWB).....	78
1.4.1	FWB 00001 - FWB 00999.....	79
1.4.2	FWB 01000 - FWB 01999.....	99
1.4.3	FWB 02000 - FWB 02999.....	100
1.4.4	FWB 04000 - FWB 04999.....	101
1.5	Errores de seguridad (USR).....	104
1.5.1	No está autorizado para utilizar Designer. (USR0006).....	104
 Capítulo 2	 Analysis, errores de edición para OLAP.....	 105
2.1	AOC 00000 - 09999.....	105
2.1.1	Ocurrió un problema al reemplazar el área de trabajo original. Inténtelo de nuevo o use Guardar como. (AOC00001).....	105
2.1.2	Error desconocido al guardar el área de trabajo. No se pudo guardar el área de trabajo. (AOC00002).....	105
2.1.3	La solicitud no se pudo completar porque se desconectó la sesión. Conéctese de nuevo para volver a intentarlo. (AOC00003).....	106
2.1.4	La edición de análisis para OLAP no ha podido abrir el espacio de trabajo. El espacio de trabajo está dañado. Póngase en contacto con el administrador. (AOC00005).....	106

2.1.5	La edición de análisis para OLAP no ha podido encontrar el espacio de trabajo solicitado. Puede que se haya eliminado. (AOC00006).....	106
2.1.6	Ocurrió un error al restaurar el área de trabajo. Póngase en contacto con el administrador. (AOC00007).....	107
2.1.7	La edición de análisis para OLAP no ha podido guardar el espacio de trabajo. No se encuentra el nombre. Introduzca un nombre válido e inténtelo de nuevo. (AOC00008).....	107
2.1.8	La edición de análisis para OLAP no ha podido guardar el espacio de trabajo. No se encuentra la carpeta del espacio de trabajo. Seleccione una carpeta válida e inténtelo de nuevo. (AOC00009).....	107
2.1.9	No tiene permiso para guardar en esta carpeta. Póngase en contacto con el administrador si necesita tener habilitado este permiso. (AOC00011).....	107
2.1.10	Ocurrió un error al intentar obtener las conexiones del servidor de la plataforma de BI. Póngase en contacto con su administrador para verificar que el servidor está en ejecución. (AOC00012).....	108
2.1.11	Ocurrió un error al intentar obtener las conexiones. No todas las conexiones estaban disponibles. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador. (AOC00013).....	108
2.1.12	No tiene permiso para realizar la acción solicitada. Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener más información. (AOC00018).....	108
2.1.13	No se han definido conexiones en la Consola de administración central o no tiene derechos para ver las existentes. Póngase en contacto con su administrador para obtener más información. (AOC00020).....	108
2.1.14	La edición de análisis para OLAP no ha podido completar la última acción. Inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador. (AOC00021).....	109
2.1.15	La edición de análisis para OLAP no ha podido eliminar "{0}". El análisis ha perdido su conexión. (AOC00022).....	109
2.1.16	Ha ocurrido un error al obtener parámetros de informe. Inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador del sistema. (AOC00023).....	109
2.1.17	No se pudo completar correctamente la operación solicitada porque no se puede acceder al servicio MDAS. Inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador del sistema. (AOC00040).....	109
2.1.18	El servicio MDAS ha encontrado un error. (AOC00041).....	110
2.1.19	Analysis edición para OLAP no ha podido abrir una conexión. (AOC00044).....	110
2.1.20	No se pudo completar la operación solicitada porque deja la consulta en un estado no válido. (AOC00045).....	110
2.1.21	No se pudo completar la operación solicitada debido a un conflicto de la jerarquía. (AOC00046).....	111
2.1.22	La operación solicitada no se puede finalizar debido a que la consulta es demasiado grande. (AOC00047).....	111
Capítulo 3	Mensajes de error de los servidores BIP (FWR).....	113
3.1	FWR 000001-000007.....	113
3.1.1	_a_Se ha producido un error interno. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (FWR 000001)_z_.....	113
3.1.2	_a_Falta un valor en la propiedad {0}. (FWR 000002)_z_.....	113
3.1.3	_a_La propiedad {0} tiene un valor no válido de {1}. (FWR 000003)_z_.....	114

3.1.4	_a_El argumento {0} tiene un valor no válido de {1}. (FWR 000004)_z_.....	114
3.1.5	_a_Se ha producido un error al eliminar la serialización de un objeto. (FWR 000005)_z_.....	114
3.1.6	_a_Se ha producido un error al serializar la propiedad {0}. (FWR 000006)_z_.....	114
3.1.7	_a_El valor para {0} debe estar comprendido en el rango que va de {1} a {2}. (FWR 000007)_z_.....	115
3.2	FWR 100001-100002.....	115
3.2.1	Error interno. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (FWR 100001).....	115
3.2.2	Memoria insuficiente. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (FWR 100002).	115
Capítulo 4	Mensajes de error de Crystal Reports Server (CRS).....	117
4.1	CRS 200001 - CRS 200005.....	117
4.1.1	Error interno. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (CRS 200001).....	117
4.1.2	Memoria insuficiente. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (CRS 200002).	117
4.1.3	La solicitud ha fallado porque el usuario no tiene derecho para realizar lo siguiente: {0}. (CRS 200003).....	118
4.1.4	Modificación del tiempo de ejecución detectada. No se puede agregar el contenido específico del usuario en tiempo de ejecución. (CRS 200004).....	118
4.1.5	No es posible profundizar. (CRS 200004) (CRS 200005).....	118
4.2	CRS 300001 - CRS 300024.....	118
4.2.1	Error interno. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (CRS 300001).....	118
4.2.2	{0} (CRS 300002).....	119
4.2.3	{0} (CRS 300003).....	119
4.2.4	Error al escribir el informe exportado en el disco. (CRS 300004).....	119
4.2.5	Error de comunicación con BOE: {0} (CRS 300005).....	119
4.2.6	No se pudo procesar el ámbito de tarea por lotes. (CRS 300006).....	120
4.2.7	No se pudo procesar la alerta de regla de entrega global. (CRS 300007).....	120
4.2.8	No se pudo enviar el documento al destino. (CRS 300008).....	120
4.2.9	No se puede encontrar el campo de destino de personalización: {0} en el informe. (CRS 300009).....	120
4.2.10	No se puede asignar el valor del perfil BOE a un campo de parámetros que no sea de cadenas: {0} (CRS 300010).....	120
4.2.11	No se puede asignar una expresión de perfil a un campo de parámetros: {0} (CRS 300011).	121
4.2.12	Campo(s) de parámetro: {0} no son opcionales. Es imprescindible establecer un valor. (CRS 300012).....	121
4.2.13	Campo(s) de parámetros: {0} no admiten valores múltiples. (CRS 300013).....	121
4.2.14	Campo(s) de parámetros: {0} se están utilizando y necesitan un valor. (CRS 300014).....	121
4.2.15	Campo(s) de parámetros: {0} no admiten valores nulos. (CRS 300015).....	122
4.2.16	El documento de origen de la publicación no contiene datos guardados, pero es obligatorio que los contenga. (CRS 300016).....	122
4.2.17	No se puede convertir el tipo de valor de perfil a un tipo de campo de informe para el campo: {0} (CRS 300017).....	122

4.2.18	La personalización del parámetro o parámetros de datos: {0} puede reducir el rendimiento de forma significativa al generar potencialmente una actualización de base de datos para cada destinatario. (CRS 300018).....	122
4.2.19	No se puede personalizar el parámetro o parámetros del grupo booleano: {0}. No se admite la personalización de un parámetro en un grupo booleano. (CRS 300019).....	123
4.2.20	El usuario no tiene permiso para imprimir el documento. (CRS 300020).....	123
4.2.21	El usuario no tiene permiso para descargar el documento y solo tiene permisos para programar en la ubicación de Enterprise predeterminada y en destinos de bandeja de entrada. (CRS 300021).....	123
4.2.22	No se pudo programar un informe multilingüe. (CRS 300022).....	123
4.2.23	No se pudo desencadenar la alerta en el informe. (CRS 300023).....	124
4.2.24	No se puede ejecutar la publicación debido a que el documento está basado en una capa semántica con seguridad específica del usuario y la publicación no usa un modo de envío masivo por destinatario. (CRS 300024).....	124
Capítulo 5	Mensajes de error de acceso a los datos.....	125
5.1	Mensajes de error del proveedor de datos (DMA).....	125
5.1.1	Nombre de jerarquía incorrecto. (DMA0002).....	125
5.1.2	¡La exportación ha fracasado! (DMA0005).....	126
5.1.3	La edición de este proveedor de datos requiere un componente adicional de Desktop Intelligence que no se haya instalado en el equipo. Póngase en contacto con el administrador de TI. (DMA0006).....	127
5.1.4	No se han actualizado correctamente los siguientes proveedores de datos (DMA0007).....	127
5.1.5	No se ha podido actualizar el proveedor de datos debido a una variable. (DMA0008).....	128
5.2	Mensajes de error de archivo (DPP).....	128
5.2.1	No es posible abrir el archivo. (DPP0001).....	129
5.2.2	No está autorizado para utilizar este procedimiento almacenado. (DPP0002).....	129
5.3	Mensajes de error de conexión (DPQ).....	129
5.3.1	La conexión no está definida. (DPQ0001).....	130
5.3.2	El servidor no está respondiendo. (DPQ0003).....	130
5.3.3	Problema de conexión (DPQ0005).....	130
5.3.4	No existe. (DPQ0006).....	131
5.4	Mensajes de error de procedimientos almacenados (DPS).....	131
5.4.1	Se ha eliminado este procedimiento almacenado. (DPS0001).....	131
5.4.2	No se le permite utilizar este procedimiento almacenado (DPS0002).....	132
5.5	Mensajes de error SQL (QPF).....	132
5.5.1	El único comando SQL autorizado es ""Select"" (QPF0001).....	132
5.6	Mensajes de error de consulta SQL (QP).....	133
5.6.1	Error durante la generación del SQL. (QP0001).....	133
5.6.2	Error de memoria interna durante la generación del SQL. (QP0002).....	133
5.6.3	Error de memoria durante la generación del SQL. (QP0003).....	133
5.6.4	Combinación de objetos incompatible. (QP0004).....	134

5.6.5	Incoherencia entre las combinaciones externas. (QP0005).....	134
5.6.6	Producto cartesiano no autorizado. (QP0006).....	134
5.6.7	La consulta no hace referencia a ninguna tabla. (QP0007).....	135
5.6.8	Existe una referencia a una tabla que se ha eliminado. (QP0008).....	135
5.6.9	Uno de los objetos de la consulta no es válido. (QP0009).....	135
5.6.10	Una de las propiedades de la consulta no es válida. (QP0010).....	135
5.6.11	No se encuentra el archivo .PRM. (QP0011).....	136
5.6.12	La condición compleja ha creado un producto cartesiano. (QP0013).....	136
5.6.13	Bucle en una condición compleja (QP0014).....	136
5.6.14	Consulta demasiado compleja: una de las subconsultas contiene objetos incompatibles. (QP0015).....	137
5.6.15	El servidor no responde. (QP0016).....	137
5.6.16	Las columnas de la cláusula SELECT no corresponden a los objetos del resultado. (QP0017).....	137
5.6.17	Error de sintaxis en una variable. (QP0018).....	138
5.6.18	No está autorizado para utilizar el objeto. (QP0019).....	139
5.6.19	Falló la resolución de uso de la agregación. (QP0020).....	139
5.6.20	Condición ambigua en un indicador. Elimínala o cancele el objeto de análisis. (QP0021).....	140
5.6.21	No puede crear una nueva ficha antes de insertar un objeto del resultado como mínimo. (QP0022).....	140
5.6.22	No es posible combinar subconsultas. (QP0023).....	140
5.6.23	No puede eliminar esta consulta. Primero debe eliminar la condición. (QP0025).....	140
5.6.24	Se han eliminado de la consulta algunos objetos obsoletos. (QP0027).....	141
Capítulo 6	Mensajes de error de la federación de datos (DFA).....	143
6.1	Falta el controlador de la federación de datos. (DFA 0003).....	143
6.2	Problema al obtener los metadatos para los catálogos. (DFA 00010).....	143
6.3	No se pueden recuperar las propiedades del controlador para la URL : '{0}' (DFA 0030).....	143
6.4	Se ha producido un error interno. (DFA 20001).....	144
6.5	Problema al obtener los metadatos para los catálogos. (DFA 30001).....	144
6.6	No se puede conectar con el servidor que aloja el servicio de federación de datos. (DFA 40001).....	144
6.7	Falta el controlador de la federación de datos. (DFA 40002).....	144
6.8	No se pueden recuperar las propiedades del controlador para la URL : '{0}' (DFA 40003).....	145
6.9	Ha ocurrido un error al recuperar el ID de conexión. (DFA 40004).....	145
6.10	Se ha producido un error al explicar la consulta en el motor de consultas de la federación de datos. (DFA 50001).....	145
6.11	La lista de funciones no se puede recuperar desde el servicio de federación de datos. (DFA 50002).....	145
6.12	Se ha producido un error al ejecutar la consulta en el motor de consultas de la federación de datos. (DFA 50003).....	146
6.13	Se ha producido un error durante la ejecución de una consulta XPath en el resultado XML que ha devuelto el servicio de federación de datos. (DFA 50004).....	146

6.14	Se ha producido un error durante el análisis del XML que ha devuelto el servicio de federación de datos. (DFA 50005).....	146
6.15	Se ha producido un error durante la preparación de una consulta. (DFA 50006).....	146
6.16	No se pueden obtener las propiedades del sistema. (DFA 60001).....	147
6.17	Se ha producido un error al cancelar una consulta. (DFA 50007).....	147
6.18	Hay demasiadas filas para mostrar. El máximo permitido es "999". (DFA 50008).....	147
6.19	No se puede restablecer la configuración del conector '{0}'. (DFA 60002).....	147
6.20	No se puede obtener la configuración del conector '{0}'. (DFA 60003).....	148
6.21	No se puede actualizar la configuración del conector '{0}'. (DFA 60004).....	148
6.22	No se puede hacer ping en el conector '{0}'. (DFA 60005).....	148
6.23	No se pueden obtener las capacidades del conector '{0}'. (DFA 60006).....	148
6.24	No se pueden recuperar las estadísticas del servicio de federación de datos. (DFA 70001).....	149
6.25	No se pueden actualizar las estadísticas. (DFA 70002).....	149
6.26	No se pueden obtener los parámetros del sistema. (DFA 80002).....	149
6.27	No se pueden obtener los parámetros de la sesión. (DFA 80003).....	149
6.28	No se pueden obtener los parámetros de inicio. (DFA 80004).....	150
6.29	No se puede actualizar el parámetro del sistema '{0}'. (DFA 80005).....	150
6.30	No se puede actualizar el parámetro de sesión '{0}'. (DFA 80006).....	150
6.31	No se puede restaurar el valor predeterminado de los parámetros del sistema. (DFA 80007).....	150

Capítulo 7

	Mensajes de error de intercambio de documentos y universos.....	151
7.1	Mensajes de error de categoría (CAT).....	151
7.1.1	El nombre de la categoría contiene caracteres no válidos. Los caracteres válidos son: (CAT0001).....	151
7.2	Mensajes de error de Intercambio de documentos (DX).....	151
7.2.1	No es posible generar el archivo temporal. (DX0001).....	152
7.2.2	El archivo no estará protegido en su estación de trabajo. (DX0002).....	152
7.2.3	No es posible acceder al archivo RSS. (DX0003).....	152
7.2.4	Se utilizó un SQL erróneo. (DX0004).....	153
7.2.5	Error durante la importación. (DX0005).....	153
7.2.6	Error durante la importación. (DX0007).....	153
7.2.7	Error desconocido durante la importación de <documento>. Importación interrumpida. <documento> no se puede importar. (DX0009).....	154
7.2.8	No es posible cerrar <documento>. Importación interrumpida. <documento> no se puede importar. (DX0010).....	154
7.2.9	No es posible crear un archivo asociado a <documento>. Importación interrumpida. <documento> no se puede importar. (DX0011).....	155
7.2.10	No es posible eliminar el archivo anterior. Importación interrumpida. <documento> no se puede importar. (DX0012).....	155
7.2.11	No es posible realizar la escritura en <documento>. Importación interrumpida. <documento> no se puede importar. (DX0014).....	156
7.2.12	No es posible eliminar el archivo. (DX0017).....	156

7.2.13	El nombre del archivo no es compatible con la plataforma en la que está trabajando. Escriba otro nombre. (DX0018).....	156
7.2.14	Ha solicitado que se exporte el archivo de seguridad <documento>. No está autorizado para realizar esta operación. La exportación de <documento> no se ha efectuado. (DX0022).....	157
7.2.15	Error desconocido durante la exportación de <documento>. Exportación interrumpida. <documento> no se ha exportado. (DX0024).....	157
7.2.16	Error de la base de datos durante la exportación de <documento>. Exportación interrumpida. <documento> no se ha exportado. (DX0025).....	157
7.2.17	Interrupción durante la exportación de <documento>: exportación interrumpida. <documento> no se ha exportado. (DX0026).....	158
7.2.18	No es posible abrir el archivo asociado a <documento>. <documento> no se ha exportado. (DX0027).....	158
7.2.19	No es posible cargar el archivo .dll. Compruebe la instalación de Microsoft Exchange. (DX0037).....	159
7.2.20	No es posible abrir el archivo asociado a <documento>. (DX0040).....	159
7.2.21	No es posible enviar el mensaje. (DX0041).....	159
7.2.22	No es posible obtener las propiedades del documento. (DX0044).....	160
7.2.23	Error de la base de datos (DX0045).....	160
7.2.24	El dominio del documento no está respondiendo. (DX0046).....	160
7.2.25	Para importar este documento necesita una versión más reciente de BusinessObjects. (DX0047).....	161
7.2.26	Error en la eliminación del documento. (DX 00050).....	161
7.3	Mensajes de error de intercambio de universos (UX).....	161
7.3.1	UX0001 - UX0019.....	161
7.3.2	UX0020 - UX0039.....	164
7.3.3	UX0040 - UX0049.....	167
7.3.4	UX0050 - UX0059.....	172
7.3.5	UX0060 - UX0071.....	175
Capítulo 8	Errores de aplicación Enterprise.....	181
8.1	Aplicaciones Enterprise - Errores de SAP (EAS).....	181
8.1.1	EAS 10001 - 10010.....	181
8.1.2	EAS 30001.....	184
Capítulo 9	Mensajes de error del marco de trabajo de cliente de la plataforma de BI (FWC)	185
9.1	(FWC 00001) The embedToken URL parameter is invalid or is being encrypted with a password not matching the logon.embed.secret setting.....	185
9.2	(FWC 00002) The required option, {0}, is missing from {1}.	185
9.3	(FWC 00003) The option {0} configured in file {1} has an invalid value.	185
9.4	(FWC 00004) <reserved>	186
9.5	(FWC 00005) The embedToken URL parameter has expired according to the configuration logon.embed.timeout option in the global.properties file.	186

9.6	(FWC 00006) The portal encountered an internal error while processing the embedToken. ...186
9.7	(FWC 00007) The required embedSecret parameter is not configured. It needs to be set to the same value as the logon.embed.secret option configured in BOE.war.187
9.8	(FWC 00008) The portal encountered an internal error while processing the embedToken. ...187
9.9	(FWC 00009) The EmbedSecret property is not configured in the system with alias: {0}.187
Capítulo 10	Errores de publicación (FBE).....189
10.1	FBE 40000 - 49999.....189
10.1.1	Se llamó al método {0} con el parámetro {1} establecido en nulo. Inicialice este parámetro. (FBE42001).....189
10.1.2	No se ha podido localizar el complemento de post-procesamiento con clase {0}. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE42003).....189
10.1.3	No se pueden descargar los archivos de artefactos. ¿Se puede acceder a FRS y están correctamente configurados los permisos de acceso a archivos? (FBE42008).....190
10.1.4	El complemento OnPostProcessPersonalizedDocs de la publicación no está definido para un formato combinado (CeMergedFormat): {0}. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE42009).....190
10.1.5	Se ha producido un error de E/S al intentar combinar artefactos en un archivo ZIP {0}. ¿Están configurados correctamente los permisos de acceso a archivos? (FBE42014).....190
10.1.6	Ya se ha procesado una instancia de publicación con ID {0} y no se puede reiniciar hasta que se haya completado la ejecución inicial. (FBE42016).....191
10.1.7	Se ha especificado una expresión de regla de entrega global. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE42017).....191
10.1.8	El documento de regla de entrega global con CUID {0} no es válido. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE42018).....191
10.1.9	La publicación con ID {0} tiene un documento de origen inaccesible. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE42033).....191
10.1.10	El documento con ID {0} no utiliza la interfaz de IPublicationInfo y no se puede procesar con esta publicación. (FBE42034).....192
10.1.11	El motor de informes de BusinessObjects no ha podido gestionar el tipo de informe especificado {0}. (FBE42042).....192
10.1.12	No se puede encontrar el documento estático con ID {0} durante la distribución. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE42044).....192
10.1.13	No se puede encontrar el artefacto de publicación con la ID {0} durante la distribución. (FBE42045).....192
10.1.14	No se puede encontrar el complemento de destino con ID de prog. {0}. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE42046).....193
10.1.15	No se puede encontrar el último destinatario procesado {0} en los datos del proveedor de datos. Si la base de datos ha cambiado desde la última ejecución, vuelva a programar la publicación. (FBE42048).....193
10.1.16	Error al ejecutar el complemento con post-distribución con clase {0}. ¿Ha configurado correctamente el complemento? (FBE42049).....193
10.1.17	No se han podido combinar documentos MHTML. (FBE42050).....193
10.1.18	No se ha podido encontrar parte HTML de un documento MHTML. (FBE42051).....194

10.1.19	No se ha podido encontrar un valor de perfil válido desde el principal con ID {0} para Perfil con ID {1}. (FBE42052).....	194
10.1.20	Se ha producido un error en la programación del documento de regla de entrega global. (FBE42055).....	194
10.1.21	No se puede programar un documento con ID {0} para publicación con ID {1}, debido a que no tiene suficientes permisos de acceso al documento de origen. (FBE42056).....	195
10.1.22	No se puede encontrar una expresión de filtro de perfil para el tipo de documento "{0}" para el ID de grupo o usuario {1} e ID de perfil {2}. Asegúrese de que el administrador ha establecido una expresión de filtro para el tipo de documento "{0}" en el perfil de la Consola de administración central. (FBE42057).....	195
10.1.23	No se pueden descargar documentos MHTML. Póngase en contacto con el administrador para asegurarse de que el Servidor de administración central y los Servidores del repositorio de archivo de entrada y salida están funcionando correctamente. (FBE42058).....	195
10.1.24	No ha sido posible cargar registros administrativos en CMS: {0} (FBE42059).....	196
10.1.25	Se ha especificado un nombre de usuario de Enterprise "{1}" para un destinatario dinámico "{0}", pero no existe ningún usuario de Enterprise con dicho nombre de usuario. (FBE42060).....	196
10.1.26	Se han especificado varios nombres de usuario de Enterprise para el destinatario dinámico con ID "{0}". Solo se puede especificar un nombre de usuario de Enterprise por destinatario dinámico. (FBE42061).....	196
10.1.27	Se ha interrumpido inesperadamente una tarea mientras se esperaba su procesamiento para una publicación con ID {0}. (FBE42062).....	197
10.1.28	No se ha podido encontrar una instancia de servicio para procesar el documento con ID "{0}", Nombre "{1}", Clase "{2}". (FBE42063).....	197
10.1.29	El servicio con ID "{0}", Nombre "{1}" alojado en el servidor con ID "{2}" no especifica la propiedad maxJobs. (FBE42064).....	197
10.1.30	No se ha podido encontrar hosts de servicio para el servicio con ID "{0}", Nombre "{1}". (FBE42066).....	197
10.1.31	La consulta de StatusMonitor para un estado de tareas no ha devuelto ningún resultado para la tarea con ID "{0}". ¿Se ha eliminado el objeto? (FBE42067).....	198
10.2	FBE 60000 - 69999.....	198
10.2.1	No se puede encontrar el servicio InfoStore. ¿Se está ejecutando y se ha configurado correctamente el servicio de administración central (CMS)? (FBE 60002).....	198
10.2.2	Se ha detectado una Excepción de SDK. ¿Se está ejecutando y se ha configurado correctamente el servicio de administración central (CMS)? (FBE 60003).....	198
10.2.3	No se puede determinar el ID del remitente de la publicación en una instancia de publicación '{0}' (ID: {1}): no se puede continuar con el procesamiento. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE 60004).....	198
10.2.4	Se ha producido un error en una distribución a destino {0}. Destinatario: {1}, ámbito del documento: {2}. {3} (FBE 60013).....	199
10.2.5	No se puede encontrar ningún documento distribuible en el lote de ámbito con ID {0}. Compruebe la configuración de la publicación y asegúrese de que el servicio de administración central (CMS) se está ejecutando. (FBE 60016).....	199
10.2.6	Tipo de destino no admitido: {0}. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE 60019).....	199
10.2.7	No se han podido completar los identificadores de eventos de post-distribución en el lote de ámbito con SI_ID {0}. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE 60022).....	200

10.2.8	Falta un documento estático con ID {0} para el lote de ámbito con SI_ID {1}, ámbito {2}. (FBE 60025).....	200
10.2.9	Falta un documento de publicación con SI_ID de documento de origen {0}, formato {1} para el lote de ámbito con ID {2}, ámbito {3}. (FBE 60026).....	200
10.2.10	Configuración de complemento no válida para el complemento: {0}. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE 60027).....	201
10.2.11	No se ha podido ejecutar el complemento de post-distribución {0} para el lote de ámbito {1} [destinatarios "{2}" a "{3}"]. (FBE 60029).....	201
10.2.12	No se puede otorgar permisos de Visualización/ViewInstance en el artefacto con ID {0} para un objeto de lote de ámbito con ID {1}. ¿Está todo configurado correctamente? (FBE 60033)....	201
10.2.13	No se puede encontrar ningún documento distribuible en el lote de ámbito con ID {0}, ámbito {1}. (FBE 60034).....	201
10.2.14	No se puede entregar ningún artefacto porque no tiene permiso para "Suscribirse a publicaciones" en el destinatario empresarial "{0}" (ID {1}). Póngase en contacto con el administrador de la plataforma de BusinessObjects Business Intelligence para que le otorgue este permiso. (FBE 60036).....	202
10.2.15	Esperando a que se complete la tarea de distribución. ID de tarea: %1, nombre: %2, clase: %3 en estado %4 (FBE 60037).....	202
10.2.16	No hay direcciones Para o CC en las opciones de SMTP: Sin una dirección no se podrá realizar la entrega por correo electrónico. La dirección Para o CC debería incluir una dirección de correo electrónico o el marcador de posición %SI_EMAIL_ADDRESS%. (FBE 60038).....	202
10.2.17	Se ha intentado sustituir un marcador de posición %SI_EMAIL_ADDRESS%, pero la dirección de correo electrónico del destinatario con nombre de usuario "{0}" está vacía o no se encuentra. (FBE 60039).....	203
10.2.18	Saltear la limpieza del lote y de los artefactos del perímetro porque Auditing está activado. (FBE 60040).....	203
10.2.19	No se pueden descargar documentos MHTML. Póngase en contacto con el administrador para asegurarse de que el Servidor de administración central y los Servidores del repositorio de archivo de entrada y salida están funcionando correctamente. (FBE 60041).....	203
10.2.20	Se ha especificado una expresión no válida {0} para el documento de regla de entrega global con ID: {1}. La comprobación de regla de entrega global no puede continuar. ¿La publicación está configurada correctamente? (FBE 60100).....	203
10.2.21	El documento de regla de entrega global con ID {0} no es válido. ¿La publicación está configurada correctamente? (FBE 60101).....	204
10.2.22	Error al programar el documento de regla de entrega global con ID {0}: {1} (FBE 60105).....	204
10.2.23	No se puede consultar el documento de regla de entrega global con ID {0}. (FBE 60106).....	204
10.2.24	Esperando a que se complete la tarea de regla de entrega global. ID de tarea: %1, nombre: %2, clase: %3 en estado %4 (FBE 60107).....	205
10.2.25	Error de complemento de post-procesamiento. No se puede crear una instancia de clase de complemento {0}. (FBE 60208).....	205
10.2.26	El servicio de publicación no se inicia o se reinició mientras se ejecutaba la tarea de publicación. (FBE 60211).....	205
10.2.27	Las publicaciones de WebI son solo compatibles con los métodos de envío masivo "Una búsqueda de base de datos para todos los destinatarios" y "Una búsqueda de base de datos por destinatario". (FBE 60212).....	205

10.2.28	Esta publicación hace referencia a un objeto de perfil con ID {0} que ya no existe en el sistema. (FBE 60213).....	206
10.2.29	Falta un documento estático con ID {0} para el lote de ámbito con ID {1}, ámbito {2}. (FBE 60216).....	206
10.2.30	No se puede encontrar un documento de publicación con ID de documento de origen {0}, formato {1} para el lote de ámbito con ID {2}, ámbito {3}. (FBE 60217).....	206
10.2.31	El artefacto de complemento {0} con ID {1} para el lote de ámbito con ID {2} no especifica un destino. (FBE 60218).....	207
10.2.32	Un artefacto {0} con ID {1} para el lote de ámbito con ID {2} no contiene suficiente información para distribuir. (FBE 60219).....	207
10.2.33	Se ha producido un error al recuperar objetos de documento para el lote de ámbito con ID {0}. (FBE 60220).....	207
10.2.34	Se ha seleccionado un modo masivo no admitido para esta publicación. (FBE 60224).....	208
10.2.35	{0} publicaciones no admiten el método masivo "Una búsqueda de base de datos para todos los destinatarios". (FBE 60225).....	208
10.2.36	{0} publicaciones no admiten el método masivo "Una búsqueda de base de datos para cada lote de destinatarios". (FBE 60226).....	208
10.2.37	{0} publicaciones no admiten el método masivo "Una búsqueda de base de datos por destinatario". (FBE 60227).....	208
10.2.38	{0} publicaciones no admiten el método masivo seleccionado. (FBE 60228).....	209
10.2.39	No se puede ejecutar redistribución para principal(es) {0} porque no son los destinatarios de la publicación original. (FBE 60314).....	209
10.2.40	No se puede ejecutar la redistribución para destinatario(s) dinámico(s) {0} porque no son los destinatarios originales de la publicación. (FBE 60315).....	209
10.2.41	No se puede encontrar una expresión de filtro de perfil para el tipo de documento "{0}" para el ID de grupo o usuario '{1}' (ID: {2}) y el perfil '{3}' (ID: {4}). Asegúrese de que el administrador ha establecido una expresión de filtro para el tipo de documento "{0}" en el perfil de la Consola de administración central (CMC). (FBE 60317).....	209
10.2.42	El usuario que programó la publicación no tiene derechos de visualización de uno de los principales destinatarios de Enterprise con ID {0}. (FBE 60318).....	210
10.2.43	El usuario que programó la publicación no tiene derechos de visualización de uno de los principales destinatarios de Enterprise excluidos con ID {0}. (FBE 60319).....	210
10.2.44	El usuario que programó la publicación no tiene los derechos de visualización sobre el perfil con ID {0}. (FBE 60320).....	210
10.2.45	El usuario que programó la publicación no tiene derechos de visualización en el grupo con ID {0} que es un grupo superior del principal '{1}' (ID {2}). No se aplicará ningún valor de perfil procedente de este grupo ni de sus grupos superiores. (FBE 60321).....	211
10.2.46	Se ha alcanzado el límite de {0} destinatarios por publicación. No se ha procesado el usuario {1} con ID {2}. (FBE 60322).....	211
10.2.47	No se puede redistribuir una instancia de publicación con ID {0}, debido a que no se entregaron artefactos para la ubicación de Enterprise predeterminada. (FBE 60323).....	211
10.2.48	No se puede localizar de forma precisa la publicación con SI_ID {0} o el lote de ámbito con SI_ID {1}. ¿Está configurada correctamente la publicación y se está ejecutando el Servidor de administración central (CMS)? (FBE 60400).....	212
10.2.49	Se ha obtenido una excepción durante el post-procesamiento. (FBE 60401).....	212

10.2.50	No se puede recuperar un identificador de evento de publicación de post-procesamiento (el post-procesamiento se omitirá). (FBE 60402).....	212
10.2.51	No se han encontrado ámbitos en el lote de ámbito con SI_ID {0}. ¿Está todo configurado correctamente? (FBE 60404).....	212
10.2.52	Error de complemento de post-procesamiento. La clase {0} de complemento arrojó una excepción. (FBE 60405).....	213
10.2.53	La clase {0} de complemento de post-procesamiento devolvió un conjunto de objetos de información nulos o con valor cero. (FBE 60406).....	213
10.2.54	No se puede encontrar un complemento de post-procesamiento que coincida con el nombre de clase especificado: {0}. (FBE 60408).....	213
10.2.55	Se ha creado un artefacto generado por complemento que no implementa IPublicationInfo. Es posible que el artefacto no se distribuya correctamente: Título = '{0}', Clase = '{1}' (FBE 60409).....	214
10.2.56	Se ha obtenido una excepción al aplicar los artefactos generados por complemento creados mediante la clase de complemento de post-procesamiento {0}. (FBE 60410).....	214
10.2.57	Se ha obtenido una excepción al crear un artefacto generado por complemento con progID {0} para la clase de complemento de post-procesamiento {1}. (FBE 60411).....	214
10.2.58	Ocurrió una excepción al intentar recuperar documentos de artefacto y estáticos para este contexto: ScopeBatch = {0}, Destino = {1}, Clase de complemento = {2} (FBE 60412).....	214
10.2.59	Ocurrió una excepción al intentar ordenar los documentos de artefacto y estáticos (según el orden del documento de origen) para este contexto: ScopeBatch = {0}, Destino = {1}, Clase de complemento = {2} (FBE 60413).....	215
10.2.60	Ocurrió una excepción al intentar recuperar los documentos de origen de la publicación. (FBE 60414).....	215
10.2.61	Documento de nivel de ámbito de omisión de postprocesamiento con SI_ID: {0} que no aparece como un documento de origen en la publicación. ¿La publicación está configurada correctamente? (FBE 60415).....	215
10.2.62	Se ha producido un error en la programación de la tarea de documento "{2}" (ID: {0}): {1} (FBE 60502).....	216
10.2.63	No hay ningún documento programable en la publicación. (FBE 60503).....	216
10.2.64	La lista de documentos en las publicaciones contiene un valor vacío. ¿Está todo configurado correctamente? (FBE 60504).....	216
10.2.65	El documento '{0}' no es un documento de publicación válido y no se puede publicar. (FBE 60505).....	216
10.2.66	No se pueden agregar asignaciones de campos de documento a un documento de destino. ¿Está todo configurado correctamente? (FBE 60506).....	217
10.2.67	El documento '{0}' no tiene exactamente 1 instancia que contenga información de estado (era 0 o >1 o no se pudo recuperar). (FBE 60507).....	217
10.2.68	Esperando a que se complete la tarea de programación. ID de tarea: %1, nombre: %2, clase: %3 en estado %4 (FBE 60509).....	217
10.2.69	Advertencia al ejecutar la tarea de documento "{0}" (id {1}): {2} (FBE 60510).....	218
10.2.70	Se ha producido un error al procesar el documento "{0}" (id {1}): {2} (FBE 60512).....	218
10.2.71	Advertencia al procesar documento "{0}" (id {1}): {2} (FBE 60513).....	218
10.2.72	No se ha podido iniciar el procesamiento del documento debido a parámetros no válidos (FBE 60600).....	218

10.2.73	No se ha podido procesar la clase {0} del complemento para la publicación (FBE 60601).....	219
10.2.74	{0} excepción, Mensaje: {1} (FBE 60602).....	219
Capítulo 11	Mensajes de error de GUI.....	221
11.1	Mensajes de error de GUI (GUI).....	221
11.1.1	El nombre del archivo contiene caracteres prohibidos. (GUI0003)	221
11.1.2	Archivo no encontrado. Compruebe que el nombre del archivo sea correcto. (GUI0005).....	222
11.1.3	Ruta <nombre> no encontrada. Compruebe que el nombre de la ruta sea correcto. (GUI0006).....	222
Capítulo 12	Mensajes de la herramienta de diseño de información.....	223
12.1	Mensajes de error de la herramienta de diseño de información (IDT).....	223
12.1.1	IDT 00... Accediendo a repositorios.....	223
12.1.2	IDT 02... Publicación y repositorio.....	225
12.1.3	IDT 06... Accediendo a perfiles de seguridad.....	226
12.1.4	IDT 095.. Convirtiendo universos.....	231
12.1.5	IDT 15... Conexiones.....	234
12.2	Mensajes de error de las asignaciones de comprobación de integridad (CIM).....	235
12.2.1	CIM 01100... Tablas y columnas.....	235
12.2.2	CIM 01200... Conexiones.....	239
12.2.3	CIM 01300... Combinaciones.....	240
12.2.4	CIM 01400... Expresiones de objeto.....	241
12.2.5	CIM 01500... Contextos.....	248
12.2.6	CIM 01600... Parámetros y listas de valores.....	249
12.2.7	CIM 01700... Definiciones de consultas.....	254
12.2.8	CIM 01800... Dependencias de recurso.....	255
12.3	Mensajes de error de las asignaciones de comprobación de seguridad (CSM).....	256
12.3.1	CSM 00001... Perfiles de seguridad de datos.....	256
12.3.2	CSM 00100... Perfiles de seguridad empresarial.....	262
Capítulo 13	Mensajes de error de la instalación (INS).....	267
13.1	INS 00000-00002.....	267
13.1.1	Utilice una cuenta de usuario con privilegios administrativos. (INS00001).....	267
13.1.2	Instale Microsoft .NET Framework 2.0 (o posterior). (INS00002).....	267
13.2	INS 00286-00293.....	268
13.2.1	No se puede instalar este producto en el mismo equipo que los servicios de la plataforma de información. INS000286.....	268
13.2.2	Use una cuenta de usuario que disponga de privilegios administrativos. INS00287.....	268
13.2.3	Esta instalación no puede proseguir con la cuenta de usuario raíz. Inicie sesión como otro tipo de usuario para instalar el producto. INS00288.....	268

13.2.4	Se ha suprimido una solicitud de reinicio en el equipo local. Reinicie el equipo para poder continuar con la instalación. INS00289.....	269
13.2.5	Desinstale SAP Crystal Reports Server antes de instalar la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence en el mismo equipo. INS00290.....	269
13.2.6	#product.boe64_name# ya está instalado en este quipo. INS00291.....	269
13.2.7	Este producto se debe instalar en un sistema operativo (SO) de 64 bits. Compruebe si el SO cumple con este requisito. INS00292.....	270
13.2.8	Error del ping en curso en el host local, 127.0.0.1, o en el nombre de host del equipo. Configure el equipo para permitir el contacto para poder continuar. INS00293.....	270
13.2.9	No hay suficiente espacio libre en la carpeta /tmp. Libere espacio para poder continuar con la instalación. INS000295.....	270
13.2.10	UID y GID no deben ser mayores de 65536. INS000296 (INS00296).....	271
13.2.11	Instale Microsoft .NET Framework 3.5 (o posterior). (INS00297).....	271
13.2.12	Instale Microsoft .NET Framework 3.0 (o posterior). (INS00298).....	271
13.2.13	No se ha detectado Microsoft Visual Studio 2005 Tools para Office Second Edition Runtime. Instálelo. (INS00299).....	271
13.2.14	Instale Microsoft Office 2003 (o posterior). (INS00300).....	272
13.3	INS 00301-00305.....	272
13.3.1	Esta actualización es para #productname# #product_version# #product_patch#, que no se ha detectado. (INS00301).....	272
13.3.2	#productname# #product_version# tiene una versión posterior a la de esta actualización, por lo que la actualización no es aplicable. Se recomienda no continuar. (INS00302).....	272
13.3.3	Esta actualización es para #productname# #product_version#, que no se ha detectado. (INS00303).....	273
13.3.4	Actualice a Microsoft Office 2003 (KB907417) (INS00304).....	273
13.3.5	Instale Microsoft Visual Studio 2010 antes de instalar este producto. (INS00305).....	273
Capítulo 14	Mensajes de error de la consola de administración de ciclo de vida.....	275
14.1	Mensajes de error de la administración de ciclo de vida.....	275
14.1.1	El CMS de LCM es nulo o no está conectado (LMC 00001).....	275
14.1.2	El CMS es nulo o no está conectado. El CMS puede ser de origen o de destino (LMC 00002).....	276
14.1.3	El nombre de usuario es nulo o está vacío (LMC 00003).....	276
14.1.4	La contraseña es nula o está vacía (LMC 00004).....	276
14.1.5	No hay recursos que exportar (LMC 00005).....	276
14.1.6	El CMS de origen es nulo o no ha iniciado sesión (LMC 00006).....	276
14.1.7	El CMS de destino es nulo o no ha iniciado sesión (LMC 00007).....	277
14.1.8	El destino no puede ser el mismo que el origen.(LMC 00008).....	277
14.1.9	No se puede conectar con BusinessObjects LifeCycle Manager.(LMS 00001).....	277
14.1.10	No se puede cerrar la sesión desde la consola de administración de Lifecycle para la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LMS 00002).....	277
14.1.11	La tarea contiene un ID principal inferior a cero. Esta tarea no es válida.(LMS 00003).....	278
14.1.12	Error en la creación de la tarea. Consulte el seguimiento de pila (LMS 00004).....	278

14.1.13	Error al guardar la tarea (LMS 00005).....	278
14.1.14	Error al crear una tarea a partir de una tarea existente (LMS 00006).....	278
14.1.15	Error al iniciar sesión en CMS (origen/destino) (LMS 00007).....	279
14.1.16	Error en la desconexión de CMS (origen/destino) (LMS 00008).....	279
14.1.17	La tarea no promocionó correctamente (LMS 00009).....	279
14.1.18	Examine el seguimiento de pila para determinar por qué no ha podido ejecutarse la tarea (LMS 00010).....	279
14.1.19	Error en la programación de la tarea (LMS 00011).....	279
14.1.20	No se puede recuperar la tarea. Seleccione una tarea de LCM válida.(LMS 00012).....	280
14.1.21	No se puede recuperar la tarea por nombre (LMS 00013)	280
14.1.22	Error al recuperar historial de la tarea.(LMS 00014).....	280
14.1.23	No se han podido recuperar los recursos exclusivos del conjunto de dependencias dado. (LMS 00015).....	280
14.1.24	No se puede recuperar el InfoObjeto con cuid = {0}.(LMS 00016).....	281
14.1.25	Error en la consulta {0}. (VDS 00013) (LMS 00017).....	281
14.1.26	No se ha podido eliminar la lista de recursos de la tarea.(LMS 00018).....	281
14.1.27	Error al configurar los eventos habilitados. Consulte el seguimiento de pila.(LMS 00019).....	281
14.1.28	Error al obtener los eventos de auditoría admitidos. Consulte el seguimiento de pila (LMS 00020).....	282
14.1.29	Error al obtener los eventos de auditoría habilitados. Consulte el seguimiento de pila (LMS 00021).....	282
14.1.30	Se ha producido una excepción general en la aplicación LCM. Consulte el seguimiento de pila para obtener más detalles.(LMS 00022).....	282
14.1.31	Error al iniciar la sesión en el CMS de origen porque el administrador denegó el acceso del usuario.(LMS 00023).....	282
14.1.32	Error al iniciar la sesión en el CMS de origen porque el administrador denegó el acceso del usuario (LMS 00024).....	283
14.1.33	Falta la ubicación del archivo LCMBIAR para importar los recursos o no es válida.(LMS 00025).....	283
14.1.34	No se encuentra o no es válida la ubicación para exportar los recursos al archivo LCMBIAR.(LMS 00026).....	283
14.1.35	La tarea seleccionada es nula o no es válida. Seleccione una tarea de LCM válida.(LMS 00027)	283
14.1.36	Error al agregar recurso a la herramienta de administración de versión (LMS 00101).....	284
14.1.37	Error al desproteger el recurso.(LMS 00103).....	284
14.1.38	Error al recuperar historial de revisiones.(LMS 00104).....	284
14.1.39	Error al recuperar revisión del sistema de administración de versión.(LMS 00105).....	284
14.1.40	Error al recuperar la versión más reciente (LMS 00106).....	284
14.1.41	Error al recuperar la revisión del área de trabajo.(LMS 00107).....	285
14.1.42	Error al recuperar el sistema de administración de versión. Consulte el seguimiento de pila.(LMS 00108).....	285
14.1.43	Error al obtener la versión de repositorio (LMS 00109).....	285
14.1.44	Error al borrar eventos de auditoría habilitados. Consulte el seguimiento de pila.(LMS 0022).....	285

14.2	Mensajes de error de diferencia visual.....	286
14.2.1	Error al iniciar sesión en servidor de SAP BusinessObjects Visual Difference. (VDS 00001).....	286
14.2.2	Error al desconectarse de BusinessObjects Visual Difference. (VDS 00002).....	286
14.2.3	Error al recuperar la lista de CMS. (VDS 00003).....	286
14.2.4	Error al iniciar sesión en el CMS (origen o destino). (VDS 00004).....	286
14.2.5	Error al cerrar sesión del CMS (origen o destino). (VDS 00005).....	287
14.2.6	Error al programar la tarea (VDS 00006).....	287
14.2.7	Se ha producido una excepción general en Servicio de diferencia visual. Consulte el seguimiento de pila para obtener más detalles. (VDS 00007).....	287
14.2.8	Error al comparar acción.(VDS 00008).....	287
14.2.9	No se pudo inicializar el archivo " {0} ". (VDS 00009).....	287
14.2.10	No se pudo establecer la lista de objeto en el archivo " {0} ". (VDS 00010).....	288
14.2.11	No se pudo crear un InfoObjeto con prog id = {0}. (VDS 00012).....	288
14.2.12	No se puede recuperar el InfoObjeto con cuid = {0}. (VDS 00013).....	288
14.2.13	No se pudo crear un InfoObjeto con si_id = {0}.(VDS 00014).....	288
14.2.14	Error al establecer la propiedad {0} con el valor {1}.(VDS 00015).....	289
14.2.15	Error al recuperar el valor de la propiedad {0}.(VDS 00016).....	289
14.2.16	Error al recuperar el identificador de auditoría. Consulte el seguimiento de traza.(VDS 00017).....	289
14.2.17	Error al agregar los eventos de auditoría. Consulte el seguimiento de traza.(VDS 00018).....	289
14.2.18	Error al agregar los detalles del evento de auditoría. Consulte el seguimiento de traza.(VDS 00019).....	290
14.2.19	Error al confirmar un evento de auditoría. Consulte el seguimiento de traza.(VDS 00020).....	290
14.2.20	Error al configurar los eventos habilitados. Consulte el seguimiento de traza.(VDS 00021).....	290
14.2.21	Error al obtener los eventos de auditoría admitidos. Consulte el seguimiento de traza.(VDS 00022).....	290
14.2.22	Error al obtener los eventos de auditoría habilitados. Consulte el seguimiento de traza.(VDS 00023).....	291
14.2.23	Error al validar el tipo de evento de auditoría. Consulte el seguimiento de traza (VDS 00024).....	291
14.2.24	Error al recuperar los objetos de evento. Consulte el seguimiento de traza.(VDS 00025).....	291
14.2.25	Error al borrar eventos de auditoría habilitados. Consulte el seguimiento de traza.(VDS 00026).....	291
14.2.26	Error al generar el token de inicio de sesión. Consulte el seguimiento de traza. (VDS 00027).....	292
14.2.27	Error al iniciar la sesión en el CMS de origen porque el administrador ha denegado el acceso al usuario. (VDS 00028).....	292
14.2.28	Error al iniciar la sesión en el CMS de destino porque el administrador ha denegado el acceso al usuario. (VDS 00029).....	292
14.2.29	El CMS de VisualDiff es nulo o no ha iniciado sesión. (VDC 00001).....	292
14.2.30	El nombre de usuario es nulo o está vacío. (VDC 00002).....	293
14.2.31	La contraseña es nula o está vacía. (VDC 00003).....	293
14.2.32	La autenticación es nula o está vacía. (VDC 00004).....	293
14.2.33	El nombre de la carpeta ya existe.(VDC 00005).....	293

14.2.34	El CMS es nulo o no está conectado. El CMS puede ser de origen o de destino.(VDC 00007).....	293
14.2.35	El CMS de origen es nulo o no ha iniciado sesión. (VDC 00008).....	294
14.2.36	El CMS de destino es nulo o no ha iniciado sesión.(VDC 00009).....	294
14.2.37	Error al analizar la fecha por formato especificado.(VDC 00010).....	294
Capítulo 15	Mensajes de error de lista de valores.....	295
15.1	Mensajes de error de lista de valores (LOV).....	295
15.1.1	Demasiados valores seleccionados. (LOV0001).....	295
15.1.2	No está autorizado a utilizar este universo. (LOV0002).....	295
15.2	Mensajes de error de lista de valores (VAR).....	296
15.2.1	Error de sintaxis (VAR0001).....	296
Capítulo 16	Errores de Live Office (LO).....	297
16.1	LO 01000 - LO 01999.....	297
16.1.1	La aplicación no está lista. Inténtelo de nuevo más adelante. (LO 01001).....	297
16.1.2	Error durante la actualización. (LO 01003).....	297
16.1.3	Error al actualizar este documento. (LO 01004).....	298
16.1.4	Para evitar pérdidas de datos, Microsoft Excel no puede desplazar celdas con contenido fuera de la hoja de trabajo. (LO 01005).....	298
16.2	LO 02000 - LO 02999.....	299
16.2.1	Falló la creación de la sesión. Compruebe la conexión del servicio Web. (LO 02001).....	299
16.2.2	Se produjo un error al conectar con el servicio Web. (LO 02002).....	299
16.2.3	Se produjo un error al conectar con el servicio Web. (LO 02003).....	299
16.2.4	Se produjo un error al conectar con el servicio Web. (LO 02004).....	300
16.2.5	Se produjo un error al conectar con el servicio Web. (LO 02005).....	300
16.2.6	Se produjo un error al abrir el archivo. (LO 02006).....	300
16.2.7	Se produjo un error al guardar el archivo. (LO 02007).....	300
16.2.8	Se produjo un error al buscar las propiedades de Crystal Report. (LO 02008).....	301
16.2.9	El servidor no está disponible. Compruebe la conexión de red y el estado del servidor. (LO 02009).....	301
16.2.10	Ocurrió un error al abrir el informe. El informe no existe; no tiene derechos suficientes para abrir el informe; o no puede realizar una conexión al Servicio Web de BusinessObjects. (LO 02010).....	302
16.2.11	Ocurrió un error al guardar el informe. El informe no existe, o no se puede realizar una conexión al Servicio Web de BusinessObjects. (LO 02011).....	302
16.2.12	Se produjo un error al actualizar el informe. (LO 02012).....	302
16.2.13	Se produjo un error al insertar datos del conjunto de filas. (LO 02013).....	303
16.2.14	Se produjo un error al insertar la sección de informe. (LO 02014).....	303
16.2.15	Se produjo un error al insertar el segmento de página. (LO 02015).....	303
16.2.16	Se produjo un error al insertar la tabla de referencias cruzadas. (LO 02016).....	304

16.2.17	Ocurrió un error en el documento de Microsoft Office. (LO 02017).....	304
16.2.18	Ocurrió un error en una consulta en la plataforma de BusinessObjects Business Intelligence. (LO 02018).....	304
16.2.19	Se produjo un error al conectar con el servicio Web. (LO 02019).....	305
16.2.20	Se produjo un error al conectar con el servicio Web. (LO 02020).....	305
16.2.21	No se encontró el origen de datos. (LO 02021).....	305
16.2.22	No se encontró el origen de datos. (LO 02022).....	305
16.2.23	No se encontró el origen de datos. (LO 02023).....	306
16.2.24	No se encontró la instancia más reciente del informe. (LO 02024).....	306
16.2.25	Se produjo un error al inicializar el Visor de secciones del informe. (LO 02025).....	306
16.2.26	Se produjo un error al seleccionar un objeto en el Visor de secciones del informe. (LO 02026).....	307
16.2.27	Seleccione una sección del informe. (LO 02027).....	307
16.2.28	Se produjo un error al inicializar el Explorador del repositorio. (LO 02028).....	307
16.2.29	Ocurrió un error del control del visor. (LO 02029).....	307
16.2.30	Ocurrió un error del control de parámetros. (LO 02030).....	308
16.2.31	Se produjo un error en el cuadro de diálogo de petición. (LO 02031).....	308
16.2.32	Ocurrió un error del panel Especificar consulta. (LO 02032).....	308
16.2.33	Ocurrió un error al examinar los valores del campo. (LO 02035).....	309
16.2.34	No se puede mostrar el cuadro de diálogo Propiedades de Live Office Object porque no hay ningún objeto en el documento actual. (LO 02038).....	309
16.2.35	La especificación de consulta del documento de Web Intelligence no es válida. (LO 02039).....	309
16.2.36	Se produjo un error al iniciar la sesión. (LO 02040).....	310
16.2.37	Live Office no está bien instalado. Falta la definición de {0} en AssemblyInfo.xml. (LO 02041).....	310
16.2.38	Live Office no está bien instalado. Error al reflejar el constructor predeterminado de {0}. (LO 02042).....	310
16.2.39	Live Office no está bien instalado. Error al cargar la clase {0}. (LO 02043).....	310
16.2.40	Se produjo un error al inicializar el Asistente de inserción. Compruebe la conexión del servicio Web. (LO 02044).....	311
16.2.41	No se pudo actualizar el parámetro. (LO 02045).....	311
16.2.42	El parámetro especificado no coincide con el tipo de parámetro esperado. (LO 02046).....	311
16.2.43	No se puede encontrar una instancia correspondiente al tipo de informe de objeto de Live Office. (LO 02047).....	311
16.3	LO 26000 - LO 26999.....	312
16.3.1	Live Office encontró un error. (LO 26000).....	312
16.3.2	No dispone de una licencia válida para usar SAP BusinessObjects Live Office. Póngase en contacto con el administrador del sistema de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26003).....	312
16.3.3	Puede que se conecte a la versión equivocada de los servicios Web de SAP BusinessObjects o que el despliegue de los servicios Web esté dañado. (LO 26002).....	312
16.3.4	El servicio Web de SAP BusinessObjects Live Office detectó un error. (LO 26004).....	313
16.3.5	Error al analizar XML. (LO 26005).....	313
16.3.6	La versión XML del cliente es más reciente que la versión XML del servidor (LO 26006).....	313

16.3.7	Se ha perdido la conexión con la plataforma de BusinessObjects Business Intelligence. Intente conectarse de nuevo. (LO 26007).....	313
16.3.8	La opción de actualización actual requiere datos guardados que no existen. (LO 26008).....	314
16.3.9	El servidor Web no tiene memoria suficiente. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (LO 26009).....	314
16.3.10	El servicio de búsqueda encontró un problema. La operación de búsqueda está dañada. (LO 26010).....	314
16.3.11	Live Office ha encontrado un problema y no puede completar la acción solicitada. (LO 26300).....	314
16.3.12	La opción actual de actualizar requiere una instancia del informe que no exista ya. (LO 26301).....	315
16.3.13	No existe la conexión al informe "{0}-{1}". (LO 26302).....	315
16.3.14	No se puede conectar al servicio Web del motor de informes de Interactive Analysis (LO 26303).....	315
16.3.15	No se puede conectar al servicio Web del motor de informes de Interactive Analysis (LO 26304).....	315
16.3.16	Se produjo un error al cargar la vista conservada. (LO 26307).....	316
16.3.17	Se ha cambiado el tipo de sección de informe {0} a {1}. (LO 26310).....	316
16.3.18	No se han podido obtener los datos de la consulta (LO 26312).....	316
16.3.19	No se han podido obtener los datos de salida de la sección de informe de Interactive Analysis o estos no son válidos (LO 26313).....	316
16.3.20	No tiene los permisos necesarios para actualizar los datos del informe especificado. (LO 26314).....	317
16.3.21	No se pudo obtener la información sobre el documento. (LO 26315).....	317
16.3.22	No se pudo obtener el objeto de Live Office. No se admiten las imágenes en línea. (LO 26318).....	317
16.3.23	No dispone de derechos suficientes para obtener datos del informe especificado. (LO 26604).....	317
16.3.24	La vista de Live Office está dañada. (LO 26605).....	318
16.3.25	Error al actualizar. Ver opciones de actualización no existe. (LO 26606).....	318
16.3.26	No puede acceder a Crystal Reports Server. Compruebe la conexión de Crystal Reports Server. (LO 26607).....	318
16.3.27	No se puede encontrar el objeto de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26608).....	318
16.3.28	No existe la conexión al informe. (LO 26610).....	319
16.3.29	No se pudo analizar los valores de parámetro de "{0}" a "{1}" en la configuración regional "{2}". (LO 26611).....	319
16.3.30	Error al obtener informe de Crystal. (LO 26612).....	319
16.3.31	La versión del cliente de Live Office no coincide con la versión del servicio Web de SAP BusinessObjects. (LO 26613).....	319
16.3.32	No puede acceder a Crystal Reports Server. Compruebe la conexión de Crystal Reports Server. (LO 26614).....	320
16.3.33	No se pudo representar la vista. No se puede encontrar el CUID del informe, {0}. (LO 26615).....	320
16.3.34	La celda ya existía. (LO 26616).....	320
16.3.35	El valor especificado no coincide con el tipo de filtro esperado. (LO 26617).....	320
16.3.36	Error al abrir el informe. (LO 26619).....	321

16.3.37	Se produjo un error al cargar la vista conservada. (LO 26620).....	321
16.3.38	No se admite este tipo de objeto de informe. (LO 26621).....	321
16.3.39	No se pudo actualizar la sección del informe especificada. Asegúrese de que existe el contexto de datos especificado: {0}. (LO 26626).....	321
16.3.40	Secciones que faltan: (LO 26627).....	322
16.3.41	La versión actual no admite la función KeyDate de SAP. (LO 26630).....	322
16.3.42	No se admite el formato Java de Crystal Reports. (LO 26631).....	322
Capítulo 17	Mensajes de error de Metadata Bridges y Universe Builder (MDB).....	323
17.1	No se puede analizar este universo. \nEs posible que tenga que revisar el diseño del universo. (MDB 00001).....	323
Capítulo 18	Mensajes de error de SAP BusinessObjects Mobile (MOB).....	325
18.1	Mensajes de error del servidor de Mobile.....	325
18.1.1	Credenciales no válidas: {0}. Asegúrese de que la información de inicio de sesión es correcta. (MOB 00001).....	325
18.1.2	La autenticación de {0} no pudo iniciar la sesión. Asegúrese de que la información de inicio de sesión es correcta. (MOB 00002).....	326
18.1.3	No se pudo abrir el documento {0}. (MOB 00005).....	326
18.1.4	No se pudo abrir el documento {0}. (MOB 00120).....	326
18.1.5	No se pudo abrir el documento {0}. (MOB 00121).....	326
18.1.6	No se pudo abrir el documento {0}. (MOB 00122).....	326
18.1.7	El documento no existe en el servidor. (MOB 00006).....	327
18.1.8	Se ha producido un error interno del servidor al crear el comando. Póngase en contacto con el administrador. (MOB 00009).....	327
18.1.9	No se ha podido crear una sesión a partir de la información recibida del cliente. (MOB 00010).....	327
18.1.10	No se encontraron peticiones para el documento. (MOB 00011).....	327
18.1.11	Se ha producido un error interno del servidor al obtener la información desde el Servidor de administración central. (MOB 00012).....	328
18.1.12	Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00014).....	328
18.1.13	Se ha producido un error interno del servidor al abrir el documento. No se pudo encontrar la clase {0} en el servidor. (MOB 00015).....	328
18.1.14	Se ha producido un error interno. No se ha encontrado el servicio - {0}. (MOB 00018).....	328
18.1.15	Ocurrió un error interno al crear el servicio {0}. (MOB 00019).....	329
18.1.16	Se ha producido un error interno, {0}. (MOB 00136).....	329
18.1.17	Se ha producido un error interno, {0}. (MOB 00137).....	329
18.1.18	Se ha producido un error interno, {0}. (MOB 00138).....	329
18.1.19	Se ha producido un error interno, {0}. (MOB 00139).....	329
18.1.20	Se ha producido un error interno, {0}. (MOB 00140).....	330
18.1.21	Se ha producido un error interno, {0}. (MOB 00141).....	330
18.1.22	Se ha producido un error interno, {0}. (MOB 00142).....	330

18.1.23	Se ha producido un error interno, {0}. (MOB 00143).....	330
18.1.24	Se ha producido un error interno, {0}. (MOB 00144).....	331
18.1.25	Se ha producido un error interno, {0}. (MOB 00145).....	331
18.1.26	Se ha producido un error interno, {0}. (MOB 00146).....	331
18.1.27	Se ha producido un error interno del servidor. No se encuentra el archivo {0} en el servidor o está dañado. (MOB 00303).....	331
18.1.28	Se ha producido un error interno del servidor. No se encuentra el archivo {0} en el servidor o está dañado. (MOB 00304).....	331
18.1.29	Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00020).....	332
18.1.30	Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00021).....	332
18.1.31	Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00023).....	332
18.1.32	No tiene autorización para suscribirse a alertas de documentos. (MOB 00024).....	332
18.1.33	No tiene autorización para guardar documentos en el almacén local de un dispositivo. Puede suscribirse a la alerta sin seleccionar la opción "Guardar copia local". (MOB 00026).....	333
18.1.34	No tiene autorización para guardar documentos en el almacén local de un dispositivo. (MOB 00027).....	333
18.1.35	Se ha producido un error interno del servidor al realizar una búsqueda. (MOB 00028).....	333
18.1.36	Se ha producido un error interno del servidor al realizar una búsqueda. (MOB 00150).....	333
18.1.37	Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00029).....	334
18.1.38	La sesión ha caducado. Intente iniciar sesión de nuevo. (MOB 00030).....	334
18.1.39	La sesión ha caducado. Intente iniciar sesión de nuevo. (MOB 00031).....	334
18.1.40	No se pudo introducir el mensaje al confirmar los datos de sesión recibidos. (MOB 00050).....	334
18.1.41	Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00060).....	335
18.1.42	Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB00061).....	335
18.1.43	Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00080).....	335
18.1.44	Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00081).....	335
18.1.45	Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00082).....	336
18.1.46	Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00083).....	336
18.1.47	Se ha producido un error interno del servidor al crear una instancia para la clase {0}. (MOB 00110).....	336
18.1.48	Se ha producido un error interno del servidor al crear una instancia para la clase {0}. (MOB 00111).....	336
18.1.49	Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00130).....	337

18.1.50	Se ha producido un error interno del servidor. No se encontró el archivo {0} o el archivo está dañado en el servidor. (MOB 00300).....	337
18.1.51	La sesión ha caducado. Vuelva a conectarse para abrir el documento. (MOB 02003).....	337
18.1.52	Error en la ejecución de la petición debido a un intervalo de parámetros no válido. (MOB 02017).....	337
18.1.53	No se puede ejecutar la acción solicitada debido a un carácter no válido en la URL {0}. (MOB 02090).....	338
18.1.54	Valor de petición no válido. Escriba la fecha en un formato adecuado. (MOB 02100).....	338
18.1.55	No se puede ejecutar la acción solicitada debido a que no es válida la sintaxis de la etiqueta <href>. (MOB 02120).....	338
18.1.56	Caché de servidor vacía. (MOB 00004).....	338
18.1.57	Error al establecer los valores de petición {0}. (MOB 00134).....	339
18.1.58	Error de inicio de sesión {0}. (MOB 00307).....	339
18.1.59	El certificado X509 [{0}] ya ha caducado. Era válido hasta el {1}. (MOB 00128).....	339
18.1.60	La instancia de documento no existe para los valores de petición indicados. (MOB 00034).....	339
18.1.61	Error al abrir el documento ({0} [{1}]) (MOB 00035).....	340
18.1.62	No se pudo abrir el documento {0}. (MOB 000135).....	340
18.1.63	No se pudo abrir el documento {0}. (MOB 00112).....	340
18.1.64	Error al analizar la información del documento, {0}. (MOB 001133).....	340
18.1.65	La instancia del documento no existe. (MOB 00032).....	340
18.1.66	La instancia del documento no existe. (MOB 00033).....	341
18.1.67	Introduzca los valores de las peticiones obligatorias '{0}'. (MOB 00115).....	341
18.1.68	Introduzca valores de petición. (MOB 00119).....	341
18.1.69	Error en la ejecución de la consulta. (MOB 00123).....	341
18.1.70	{0} es un mensaje de solicitud no válido. (MOB 00124).....	342
18.1.71	{0} es un mensaje de solicitud no válido. (MOB 00125).....	342
18.1.72	{0} es un mensaje de solicitud no válido. (MOB 00126).....	342
18.1.73	{0} es un mensaje de solicitud no válido. (MOB 00127).....	342
18.1.74	Error de solicitud de ejecución debido a la sintaxis no válida de la etiqueta <href>. (MOB 02121).....	342
18.1.75	No tiene autorización para iniciar sesión en la aplicación de SAP BusinessObjects Mobile. (MOB 00306).....	343
18.1.76	Se ha producido un error interno del servidor. No se encuentra el archivo {0} en el servidor o está dañado. (MOB 00305).....	343
18.1.77	No se puede iniciar el servicio de búsqueda de plataforma. (MOB 00151).....	343
18.1.78	Ocurrió un error interno de servidor, {0}. (MOB 00149).....	343
18.1.79	Índice de matriz {0} fuera de rango. (MOB00148).....	344
18.1.80	'{0}' es una acción de exploración no válida. (MOB 00147).....	344
18.1.81	Error al analizar la información de exploración, '{0}'. (MOB 00114).....	344
18.1.82	Acción de ordenación no válida, las acciones válidas son 0 para ninguno, 1 para ascendente y 2 para descendente. (MOB 00116).....	344
18.1.83	ID de informe no válido '{0}'. (MOB 00117).....	344

18.1.84	ID de informe no válido '{0}'. (MOB 00118).....	345
18.1.85	Error al procesar la solicitud. No se pudo encontrar la clase {0} en el servidor (MOB 00070).....	345
18.1.86	Error al procesar la solicitud. No se pudo encontrar la clase {0} en el servidor (MOB 00071).....	345
18.1.87	Error al procesar la solicitud. No se pudo encontrar la clase {0} en el servidor (MOB 00072).....	345
18.1.88	Error al procesar la solicitud. No se pudo encontrar la clase {0} en el servidor (MOB 00073).....	346
18.2	Mensajes de error del cliente de Mobile.....	346
18.2.1	No se ha podido encontrar la carpeta solicitada. (MOB 10004).....	346
18.2.2	No se puede llevar a cabo la acción solicitada. (MOB 10005).....	346
18.2.3	No se puede abrir el documento local. (MOB 10006).....	346
18.2.4	Ha cancelado de forma precipitada la operación que se estaba realizando. (MOB 10007).....	347
18.2.5	Las credenciales de inicio de sesión no son válidas. Intente iniciar sesión con las credenciales correctas. (MOB 10008).....	347
18.2.6	Ocurrió un error durante el inicio de sesión. (MOB 10009).....	347
18.2.7	No se puede encontrar el informe. (MOB 10010).....	347
18.2.8	Error al renovar la conexión de los datos. (MOB 10011).....	347
18.2.9	No se puede encontrar la cuenta de correo electrónico en el dispositivo. (MOB 10012).....	348
18.2.10	La plataforma del dispositivo no admite la acción solicitada. (MOB 10013).....	348
18.2.11	No se puede iniciar la llamada telefónica. (MOB 10030).....	348
18.2.12	No se puede actualizar el informe debido a un error interno. (MOB 10031).....	348
18.2.13	No se ha podido salir de la aplicación debido a un error interno. (MOB 10032).....	349
18.2.14	Error al buscar el documento {0} en la carpeta. (MOB 10033).....	349
18.2.15	Error al buscar una carpeta en la carpeta solicitada. (MOB 10034).....	349
18.2.16	No se ha podido realizar la acción solicitada. (MOB 10035).....	349
18.2.17	No tiene autorización para enviar documentos en forma de correo electrónico. (MOB 10037).....	349
18.2.18	Se ha producido un error interno. No se pueden enviar notificaciones. (MOB 10039).....	350
18.2.19	No tiene autorización para iniciar sesión en la aplicación de SAP BusinessObjects Mobile. (MOB 10040).....	350
18.2.20	El cliente no admite la pantalla: {0} (MOB 10042).....	350
18.2.21	No se admite la dirección de exploración solicitada. (MOB 10043).....	350
18.2.22	No se ha podido recuperar la información de la instancia del documento. (MOB 10044).....	351
18.2.23	Se ha producido un error interno durante la invocación remota de la clase {0}. (MOB 10045).....	351
18.2.24	Se ha producido un error interno al abrir el informe. (MOB 10046).....	351
18.2.25	Ocurrió un error al abrir el informe. (MOB 10047).....	351
18.2.26	No se ha podido abrir la carpeta. (MOB 10048).....	352
18.2.27	La URL de la acción incrustada en el documento no se encuentra en el formato esperado. (MOB 10050).....	352
18.2.28	No se ha podido realizar la acción solicitada. (MOB 10071).....	352
18.2.29	Operación no autorizada (MOB 10081).....	352
18.2.30	Se ha producido un error interno al leer los datos del servidor. (MOB 10090).....	353
18.2.31	No se ha podido recuperar el almacén local debido a un error de red. (MOB 10100).....	353
18.2.32	No se encontró en el servidor la página del informe solicitada. (MOB 10110).....	353

18.2.33	Se ha producido un error interno. No se pudo iniciar la aplicación. (MOB 10120).....	353
18.2.34	Se ha producido un error al administrar los controles de IU en la pantalla. (MOB 10130).....	354
18.2.35	Credenciales no válidas (MOB 10140).....	354
18.2.36	Se ha producido un error interno. (MOB 10150).....	354
18.2.37	Se ha producido un error durante la sincronización de datos. (MOB 10160).....	354
18.2.38	Error al iniciar sesión. Inicie sesión de nuevo. (MOB 10170).....	354
18.2.39	No se puede eliminar el documento porque se está realizando el proceso de sincronización. (MOB 10180).....	355
18.2.40	Se ha producido un error interno al abrir el informe. (MOB 10190).....	355
18.2.41	No se ha podido enviar el SMS debido a un error interno. (MOB 10200).....	355
18.2.42	No se admite la acción solicitada. (MOB 10210).....	355
18.2.43	Error al iniciar la aplicación. (MOB 10220).....	356
18.2.44	Error al iniciar sesión. No se puede conectar al servidor de Mobile. (MOB 10230).....	356
18.2.45	No se puede recuperar la información del servidor porque se encuentra en modo local. (MOB 10300).....	356
18.2.46	No se puede conectar al servidor de Mobile. (MOB 10400).....	356
18.2.47	Se ha producido un error al administrar los controles de IU en la pantalla. (MOB 10500).....	357
18.2.48	No se ha seleccionado la entrada. Se ha cancelado la solicitud. (MOB 10600).....	357
18.2.49	Se ha producido un error interno al realizar la acción solicitada. (MOB 10700).....	357
18.2.50	La sesión ha caducado. Intente iniciar sesión de nuevo. (MOB 10800).....	357
18.2.51	No se admite la operación solicitada. (MOB 10900).....	358
Capítulo 19	Mensajes de error de Consulta como servicio Web (QWS).....	359
19.1	No se puede ubicar el archivo de ayuda: \n{0} (QWS 00001).....	359
19.2	El nombre del servidor y el nombre del certificado no coinciden (QWS 00002).....	359
19.3	El remitente del certificado HTTPS no es de confianza (QWS 00003).....	359
19.4	La URL del servicio Web que ha proporcionado no se ha actualizado. Póngase en contacto con el administrador o consulte la documentación de Consulta como servicio Web. (QWS 00004).....	360
19.5	Especificación de consulta de contenido XML no válido (QWS 00005).....	360
19.6	Tipo de datos sin reconocer en el objeto de resultado: {0} (QWS 00006).....	360
19.7	Debe iniciar sesión en el servidor (QWS 00007).....	360
19.8	El proxy al servicio Web del motor del informe no está disponible. Los intentos de llamada al servicio Web no han tenido éxito. (QWS 00008).....	361
19.9	Problema durante la selección de la petición (QWS 00009).....	361
19.10	Problema durante la selección del contexto (QWS 00010).....	361
19.11	No se puede cargar la lista de orígenes de datos (QWS 00011).....	362
19.12	No tiene autorización para diseñar o editar una consulta. \r\nPóngase en contacto con el administrador. (QWS 02718).....	362
Capítulo 20	Mensajes de error de Explorer (PS).....	363
20.1	PS 10001 - PS 15010.....	363

20.1.1	El sistema no puede iniciar sesión. (PS 10001).....	363
20.1.2	No se puede conectar al sistema porque el token no es válido. (PS 10002).....	364
20.1.3	No se puede conectar al sistema porque faltan credenciales de conexión. (PS 10003).....	364
20.1.4	La aplicación Web de Explorer no pudo recuperar el servicio de Explorer a partir de la solicitud de cliente Web recibida. (PS 10004).....	364
20.1.5	Su perfil de usuario no le autoriza a realizar esta acción. (PS 10005).....	364
20.1.6	Explorer no ha podido recuperar un servicio. (PS 10006).....	365
20.1.7	Explorer no ha podido iniciar el localizador del servicio. (PS 10007).....	365
20.1.8	Explorer no ha podido recuperar su configuración. (PS 10008).....	365
20.1.9	Error durante el inicio de sesión. (PS 15002).....	365
20.1.10	Falta la propiedad de cadena '{0}' en el archivo de configuración de SSO. (PS 15003).....	365
20.1.11	Falta la propiedad booleana '{0}' en el archivo de configuración de SSO. (PS 15004).....	366
20.1.12	Falta la propiedad de lista '{0}' en el archivo de configuración de SSO. (PS 15005).....	366
20.1.13	No se pueden encontrar las credenciales para iniciar la sesión. (PS 15006).....	366
20.2	PS 20000 - PS 20015.....	366
20.2.1	No se ha encontrado el archivo de origen de datos. (PS 20001).....	367
20.2.2	Se ha producido un error al leer el universo (PS 20002).....	367
20.2.3	Se ha producido un error al recuperar los universos del CMS (Servidor de administración central). (PS 20003).....	367
20.2.4	No se ha encontrado el espacio de información. (PS 20004).....	367
20.2.5	No se pueden leer las propiedades del espacio de información. (PS 20005).....	368
20.2.6	No se pueden recuperar los espacios de información para mostrarlos en la ficha Inicio. (PS 20006).....	368
20.2.7	No se puede iniciar la indexación. (PS 20007).....	368
20.2.8	No se puede adquirir un bloqueo en el recurso solicitado. (PS 20008).....	368
20.2.9	No se puede liberar el bloqueo en el recurso solicitado. (PS 20009).....	369
20.2.10	Se ha producido un error del durante el cierre de sesión. (PS 20010).....	369
20.2.11	Se ha producido un error en el servidor al programar una tarea de indexación. (PS 20011).....	369
20.2.12	Se ha producido un error en el servidor al recuperar el perfil del usuario. (PS 20012).....	369
20.2.13	Se ha producido un error en el servidor al cancelar la tarea de indexación. (PS 20013).....	370
20.3	PS 30000 - PS 30020.....	370
20.3.1	El nombre del espacio de información no debe estar vacío. (PS 30001).....	370
20.3.2	Ya existe un espacio de información con el mismo nombre. (PS 30002).....	370
20.3.3	No se puede acceder al repositorio. (PS 30003).....	370
20.3.4	No se puede crear un espacio de información sin una dimensión o un indicador. (PS 30004).....	371
20.3.5	Se ha producido un error en la confirmación de la contraseña de la programación del espacio de información. (PS 30005).....	371
20.3.6	Al probar los objetos, la consulta devuelve más de un conjunto de registros. (PS 30006).....	371
20.3.7	Al probar los objetos, la consulta ha generado una excepción del motor de informes de Web Intelligence. (PS 30007).....	371
20.3.8	Se ha producido un problema al recuperar las carpetas pública y favoritas del CMS (Servidor de administración central). (PS 30008).....	372

20.3.9	Se ha producido un problema al recuperar la lista del espacio de información. (PS 30009).....	372
20.3.10	Se ha producido un problema al recuperar los detalles de programación del espacio de información. (PS 30010).....	372
20.3.11	No dispone de derechos suficientes para guardar un espacio de información en la carpeta especificada. (PS 30011).....	372
20.3.12	No se pueden usar los siguientes objetos; no se admiten las peticiones. (PS 30012).....	373
20.3.13	Se debe seleccionar un contexto antes de continuar. (PS 30013).....	373
20.3.14	No tiene privilegios suficientes para eliminar un espacio de información en la carpeta especificada. (PS 30015).....	373
20.3.15	No tiene privilegios suficientes para suprimir este espacio de información. (PS 30016).....	373
20.3.16	No se puede usar esta hoja de cálculo. (PS 30017).....	374
20.3.17	No se puede usar esta hoja de cálculo porque no incluye dimensiones. (PS 30019).....	374
20.4	PS 40000 - PS 40010.....	374
20.4.1	Error en la búsqueda. (PS 40001).....	374
20.4.2	No se puede cargar la versión más reciente del índice de búsqueda. (PS 40002).....	374
20.4.3	No se puede ejecutar la búsqueda; los resultados arrojan demasiadas coincidencias. (PS 40003).....	375
20.5	PS 50000 - PS 50310.....	375
20.5.1	No se pueden recuperar más valores. (PS 50001).....	375
20.5.2	No se puede generar el gráfico. (PS 50002).....	375
20.5.3	No se puede recuperar la lista de indicadores. (PS 50003).....	375
20.5.4	No se pueden recuperar los aspectos de la ficha Explorar. (PS 50004).....	376
20.5.5	No se pueden recuperar los valores de la tabla de datos. (PS 50005).....	376
20.5.6	No se puede comenzar la exploración del espacio de información. (PS 50006).....	376
20.5.7	No se ha podido cargar la versión más reciente del índice de navegación del espacio de información. (PS 50007).....	376
20.5.8	No se puede detener la exploración del espacio de información. (PS 50008).....	377
20.5.9	No se puede ejecutar la búsqueda; los resultados arrojan demasiadas coincidencias. (PS 50009).....	377
20.5.10	No se puede ejecutar la búsqueda; los resultados arrojan demasiadas coincidencias. (PS 50010).....	377
20.5.11	No se puede iniciar la exploración del espacio de información porque no contiene ningún dato. (PS 50011).....	377
20.5.12	Se ha producido un error en el servidor al intentar realizar una solicitud de exportación. (PS 50100).....	378
20.5.13	Se ha producido un error en el servidor al intentar recuperar un resultado de exportación. (PS 50101).....	378
20.5.14	Se ha producido un error del servidor al intentar cancelar una tarea de exportación: no se proporcionó ningún identificador de tarea en la solicitud. (PS 50102).....	378
20.5.15	El servidor no reconoce el formato de exportación. (PS 50103).....	378
20.5.16	El servidor no reconoce el destino de la solicitud de exportación. (PS 50104).....	379
20.5.17	El formato de exportación y el destino especificados no son compatibles. (PS 50105).....	379

20.5.18	Se ha producido un error en el servidor durante la interacción con el proveedor de datos. (PS 50106).....	379
20.5.19	Algunos datos recibidos por el motor de exportación no son legales o no se admiten, o la solicitud no sigue la sintaxis esperada. (PS 50107).....	380
20.5.20	Se ha producido un error en el servidor durante la interacción con el proveedor de datos. (PS 50108).....	380
20.5.21	El conjunto de datos actual es demasiado grande para esta exportación. (PS 50109).....	380
20.5.22	Se ha producido un error del servidor al procesar la entrada de la petición. (PS 50200).....	380
20.5.23	Se ha producido un error en el servidor al analizar la petición. (PS 50201).....	381
20.5.24	Se ha producido un error en el servidor al enviar las entradas de la petición. (PS 50202).....	381
20.5.25	Faltan algunas entradas de petición. (PS 50203).....	381
20.5.26	Una entrada de petición no es válida. (PS 50204).....	381
20.5.27	Se ha producido un error en el servidor al guardar las entradas de la petición. (PS 50205).....	382
20.5.28	Los objetos seleccionados no son compatibles. (PS 50206).....	382
20.5.29	Error al cargar el espacio de información. (PS 50300).....	382
20.5.30	Error al cargar el índice del espacio de información. (PS 50301).....	382
20.5.31	Error al inicializar la sesión del proveedor de datos. (PS 50302).....	382
20.5.32	El espacio de información se basa en un origen de datos que no existe. (PS 50303).....	383
20.5.33	El espacio de información no contiene ningún aspecto. (PS 50304).....	383
20.5.34	El espacio de información no contiene ningún dato. (PS 50305).....	383
20.5.35	Error al aplicar la seguridad del nivel de objeto. (PS 50306).....	383
20.5.36	Error al aplicar la configuración de la personalización. (PS 50307).....	384
20.5.37	Error en la solicitud para la capa de acceso de datos subyacente. (PS 50308).....	384
20.6	PS 60000 - PS 60310.....	384
20.6.1	El método llamado no se admite para este extremo. (PS 60001).....	384
20.6.2	El método llamado requiere un token. (PS 60002).....	384
20.6.3	La aplicación Web encontró un error al analizar la respuesta. (PS 60003).....	385
20.6.4	El extremo llamado no existe. (PS 60004).....	385
20.6.5	La solicitud ha causado un problema de análisis. (PS 60101).....	385
20.6.6	Faltan parámetros dentro de la solicitud. (PS 60102).....	385
20.6.7	La solicitud no tiene un formato correcto. (PS 60103).....	386
20.6.8	Se ha producido un problema al crear o actualizar el fragmento de datos del espacio de información. (PS 60201).....	386
20.6.9	Se ha producido un error durante Openspace. No se ha podido realizar la indexación del espacio de información. (PS 60301).....	386
Capítulo 21	Mensajes de error de la Herramienta de conversión de informes (RCT).....	387
21.1	Error desconocido (RCT 00001).....	387
21.2	conversión cancelada por el usuario (RCT 00011).....	387
21.3	Se ha producido un error al intentar iniciar el servidor de conversión. (RCT 00013).....	387
21.4	Error en la publicación (RCT 00014).....	388
21.5	No se encontró el servidor de origen o es posible que el servidor esté inactivo. (RCT 00016).....	388

21.6	No se encontró el servidor de destino o es posible que el servidor esté inactivo. (RCT 00017).....	388
21.7	El nombre de usuario de origen no es válido. (RCT 00018).....	388
21.8	El nombre de usuario de destino no es válido. (RCT 00019).....	389
21.9	La contraseña de origen no es válida. (RCT 00020).....	389
21.10	La contraseña de destino no es válida. (RCT 00021).....	389
21.11	Inicio de sesión, contraseña o puerto incorrecto en origen. (RCT 00022).....	389
21.12	Inicio de sesión, contraseña o puerto incorrecto en destino. (RCT 00023).....	390
21.13	Origen no válido (RCT 00024).....	390
21.14	Destino no válido (RCT 00025).....	390
21.15	Seleccione una conexión para continuar con la auditoría o desmarque la casilla de verificación. (RCT 00026).....	390
21.16	No se puede abrir el archivo desde (RCT 00027).....	391
21.17	Archivo no encontrado. Compruebe el nombre de archivo. (RCT 00028).....	391
21.18	Nombre de archivo no válido. (RCT 00029).....	391
21.19	Archivo roc no válido. Seleccione un archivo roc válido. (RCT 00030).....	391
21.20	Archivo no válido. (¿Archivo dañado?) Seleccione un archivo roc válido. (RCT 00031).....	392
21.21	Nombre de archivo no válido. (RCT 00032).....	392

Capítulo 22

	Mensajes de error de los servicios Web RESTful (RWS)	393
22.1	RWS 00002 - RWS 00010.....	393
22.1.1	Error general de servidor. (RWS 00002).....	393
22.1.2	Error de entrada de cliente. (RWS 00003).....	393
22.1.3	Prohibido (RWS 00004).....	394
22.1.4	No se ha encontrado (RWS 00005).....	394
22.1.5	No se puede crear el servicio. Consulte los registros del servidor para obtener más información. (RWS 00006).....	394
22.1.6	Se ha producido un error desconocido al invocar un servicio. Consulte los registros del servidor para obtener más información. (RWS 00007).....	394
22.1.7	La cabecera HTTP no contiene el atributo X-SAP-LogonToken. (RWS 00008).....	395
22.1.8	No se encontró el recurso: {0} (RWS 00009).....	395
22.1.9	Recurso no admitido para el objeto solicitado. (RWS 00010).....	395
22.2	RWS 000011 - RWS 000026.....	395
22.2.1	Valor de tiempo de espera de token de sesión no válido: {0}. (RWS 000011).....	396
22.2.2	No se ha encontrado InfoObjeto con ID {0}. (RWS 000012).....	396
22.2.3	Objeto duplicado (RWS 000013).....	396
22.2.4	Ninguna relación con nombre {0}. (RWS 000015).....	396
22.2.5	La sesión de servidor no está disponible desde el bean de servicio PJS. (RWS 000016).....	397
22.2.6	Error de codificación (RWS 000017).....	397
22.2.7	{0} es NULL. (RWS 000018).....	397
22.2.8	Argumento ilegal: {0} (RWS 000019).....	398

22.2.9	No se puede serializar el valor de tipo {0}. (RWS 000020).....	398
22.2.10	Cadena no finalizada. (RWS 000021).....	398
22.2.11	Fecha con formato incorrecto: {0}. (RWS 000022).....	398
22.2.12	Hora con formato incorrecto: {0}. (RWS 000023).....	399
22.2.13	FechaHora con formato incorrecto: {0}. (RWS 000024).....	399
22.2.14	No se puede eliminar la serialización del valor de tipo {0}. (RWS 000025).....	399
22.2.15	No se puede obtener el nombre de atributo. El nombre es nulo o está vacío. (RWS 000026).....	400
22.3	RWS 000031 - RWS 000051.....	400
22.3.1	Error de modelo. (RWS 000031).....	400
22.3.2	Sin definidor. (RWS 000032).....	400
22.3.3	El captador no debe tener parámetros: {0}. (RWS 000033).....	401
22.3.4	El definidor debe tener exactamente un parámetro: {0}. (RWS 000034).....	401
22.3.5	El definidor {0} no es del mismo tipo que el captador {1}. (RWS 000035).....	401
22.3.6	origen: {0} + destino: {1}. (RWS 000036).....	401
22.3.7	Referencia no implementada por igual. (RWS 000037).....	402
22.3.8	Este uso no está implementado en colecciones basadas en hash. (RWS 000038).....	402
22.3.9	La clase {0} no es una clase modelo. (RWS 000039).....	402
22.3.10	La propiedad '{0}' no se puede vincular a dos campos: {1} y {2}. (RWS 000040).....	402
22.3.11	El atributo '{0}' no se puede vincular a dos métodos get (o set) [captar (o definir)]: {1} y {2}. (RWS 000041).....	403
22.3.12	Un modelo tiene al menos un atributo de solo lectura. nombre: {0}, método: {1}. (RWS 000042).....	403
22.3.13	Constructor no accesible sin parámetros para clase {0}. (RWS 000043).....	403
22.3.14	El objeto {0} es nulo para la propiedad de composición {1}. (RWS 000044).....	404
22.3.15	No se pudo inyectar la propiedad '{0}' para el campo {1} de tipo {2}. (RWS 000045).....	404
22.3.16	El nombre de propiedad ya existe: {0} (RWS 000046).....	404
22.3.17	El GUID no debe contener el separador de ruta '/' (RWS 000047).....	404
22.3.18	Sin tipo para la clase {0} (RWS 000048).....	405
22.3.19	Filtro vacío. (RWS 000049).....	405
22.3.20	Filtro no puede usar '{0}' en conjunción con otras cadenas de filtro. (RWS 000050).....	405
22.3.21	Se ha creado una instancia {0} duplicada. (RWS 000051).....	406
22.4	RWS 00052 - RWS 00075.....	406
22.4.1	Solicitud incorrecta. (RWS 00052).....	406
22.4.2	Sin autorización (RWS 00053).....	406
22.4.3	Se necesita pago. (RWS 00054).....	406
22.4.4	Prohibido (RWS 00055).....	407
22.4.5	No se ha encontrado. (RWS 00056).....	407
22.4.6	Método no permitido (RWS 00057).....	407
22.4.7	No aceptable, (RWS 00058).....	407
22.4.8	Se necesita autenticación de proxy. (RWS 00059).....	408
22.4.9	Tiempo de espera de solicitud. (RWS 00060).....	408

22.4.10	Conflicto (RWS 00061).....	408
22.4.11	Acabado (RWS 00062).....	408
22.4.12	Se necesita una longitud. (RWS 00063).....	409
22.4.13	Se necesita una longitud. (RWS 00063).....	409
22.4.14	Error en condición previa. (RWS 00064).....	409
22.4.15	Entidad de solicitud demasiado larga. (RWS 00065).....	409
22.4.16	URI de solicitud demasiado larga (RWS 00066).....	410
22.4.17	Tipo de medio no admitido. (RWS 00067).....	410
22.4.18	El rango de solicitud no puede satisfacerse. (RWS 00068).....	410
22.4.19	Error en expectación. (RWS 00069).....	410
22.4.20	Error interno del servidor. (RWS 00070).....	411
22.4.21	No está implementado. (RWS 00071).....	411
22.4.22	Puerta de enlace no válida. (RWS 00072).....	411
22.4.23	Servicio no disponible. (RWS 00073).....	411
22.4.24	Se ha excedido el tiempo de espera para la puerta de enlace. (RWS 00074).....	412
22.4.25	Versión de HTTP no admitida. (RWS 00075).....	412
22.5	RWS 000076 - RWS 000079.....	412
22.5.1	No se puede iniciar la sesión porque ya hay una sesión asociada con esta solicitud. (RWS 000076).....	412
22.5.2	El esquema de autenticación que ha seccionado no se admite en este momento. (RWS 000077).....	413
22.5.3	No se han podido decodificar las credenciales. (RWS 000078).....	413
22.5.4	Valide la entrada. (RWS 000079).....	413
Capítulo 23	Mensajes de error de la herramienta de traducciones (TMT y UTM).....	415
23.1	Errores de la herramienta de administración de traducciones (TMT).....	415
23.1.1	El tipo de objeto no se puede traducir (TMT10000).....	415
23.1.2	No se ha definido un complemento de traducción para el tipo "{0}" (TMT10010).....	415
23.1.3	No se puede cargar el complemento de traducción para el tipo "{0}" (TMT10020).....	416
23.1.4	"{0}" es un objeto de solo lectura (TMT10030).....	416
23.1.5	Excepción de E/S inesperada (TMT10040).....	416
23.1.6	No tiene derechos para traducir "{0}" (TMT10050).....	416
23.1.7	Derecho de usuario no válido (TMT 20050).....	417
23.1.8	No tiene autorización para usar este documento.\n\nEl documento pertenece a otro CMS. No puede abrirlo a menos que esté conectado al mismo CMS desde el que se ha importado. (TMT 20070).....	417
23.2	Errores de la herramienta de administración de traducciones (UTM)	417
23.2.1	PropertyInfo no válido: {0}\nLa etiqueta 'PropertyInfo' no debe ser un valor nulo (UTM 20001).....	417
23.2.2	Configuración regional no válida: la configuración regional es un valor nulo (UTM 20010).....	418
23.2.3	Raíz no válida: la entidad de raíz es un valor nulo (UTM 20020).....	418
23.2.4	Documento no válido: el documento es un valor nulo (UTM 20030).....	418

23.2.5	EntityInfo no válido: EntityInfo es un valor nulo (UTM 20040).....	418
23.2.6	Derechos de usuario no válidos (TMT 20050).....	419
23.2.7	La versión del documento no es válida: \nPuede que este documento haya sido creado por una versión antigua de Diseñador de universos. \nMigre el universo abriéndolo y guardándolo mediante Diseñador XI 3.0 o XI 3.1. (UTM 20060).....	419
23.2.8	No tiene autorización para usar este documento. \n\nEl documento pertenece a otro CMS. No puede abrirlo a menos que esté conectado al mismo CMS desde el que se ha importado. (UTM 20070).....	419

Capítulo 24

Capítulo 24	Errores de consulta de universo.....	421
24.1	Mensajes de error de los servicios del motor de información (IES).....	421
24.1.1	Mensajes de error de los servicios del motor de información (IES).....	421
24.2	Mensajes de error de la tecnología de consulta Java (QTJ).....	447
24.2.1	Tipo {0} enumerado inesperado. (QTJ 00501).....	447
24.2.2	No se admiten las funciones @aggregate_aware anidadas (QTJ 00510).....	447
24.2.3	Referencias circulares: compruebe las referencias a objetos de otras capas empresariales en la expresión. (QTJ 00511).....	448
24.2.4	Referencia de @Select incorrecta. Compruebe la definición de la declaración @Select (QTJ 00512).....	448
24.2.5	Referencia de @Where incorrecta. Compruebe la definición de la declaración @Where. (QTJ 00513).....	448
24.2.6	Referencia @Prompt incorrecta. Compruebe la validez de la declaración @Prompt. (QTJ 00514).....	448
24.2.7	Referencia de jerarquía errónea. (QTJ 00515).....	449
24.2.8	No se puede recuperar el catálogo del origen "{0}". Compruebe la conexión de la infraestructura de datos. (QTJ 00516).....	449
24.2.9	Existen referencias cruzadas. Compruebe las llamadas de la función @DerivedTable en la expresión de la consulta. (QTJ 00550).....	449
24.2.10	No se admiten más de 20 niveles de tablas derivadas anidadas. (QTJ 00551).....	449
24.2.11	Definición de parámetro no válida. No se admite @execute basado en {0}. (QTJ 00552).....	450
24.2.12	Definición de parámetro no válida: no se admite la sintaxis de @execute en la expresión de lista de valores. (QTJ 00553).....	450
24.2.13	Definición de lista de valores no válida: la lista de valores {0} o su columna actual están ocultas. (QTJ 00561).....	450
24.3	Mensajes de error de consulta de universo (WIS 00001 - WIS 00509).....	450
24.3.1	Some objects are no longer available in the universe. (Error: WIS 00001).....	451
24.3.2	Some objects are not available to your user profile. You cannot refresh this document. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00002).....	451
24.3.3	Some pre-defined filters are no longer available in the universe. (Error: WIS 00003).....	451
24.3.4	Some database tables are no longer available in the universe. (Error: WIS 00004).....	452
24.3.5	Invalid Prompt definition. (Error: WIS 00005).....	452
24.3.6	Invalid Aggregate Aware definition. (Error: WIS 00006).....	452
24.3.7	A filter contains a wrong value. You cannot run this query. (Error: WIS 00007).....	452

24.3.8	The query cannot run because it contains incompatible objects. (Error: WIS 00008).....	453
24.3.9	You cannot run the query because an advanced filter contains an incompatible object. Try simplifying the filter set and run your query again. (Error: WIS 00009).....	453
24.3.10	The universe does not allow using a complex expression in a GROUP BY statement. You cannot run this query. (Error: WIS 00010).....	453
24.3.11	The object {0} contains multiple attributes. This syntax is not supported in this version. (Error: WIS 00011).....	454
24.3.12	You cannot run this query because it will produce a Cartesian product. (Error: WIS 00012).....	454
24.3.13	Query script generation failed. {0} (Error: WIS 00013).....	454
24.3.14	Aggregate aware resolution failed. (Error: WIS 00014).....	455
24.3.15	Multiple Query Filters contain a prompt with the same text, but different operand type or operator count of values. (Error: WIS 00015).....	455
24.3.16	The Query contains an @script() function, which is not supported. (Error: WIS 00016).....	455
24.3.17	The following objects cannot be used as Result Objects: {0}. (Error: WIS 00017).....	455
24.3.18	The following objects cannot be used as Query Filters: {0}. (Error: WIS 00018).....	456
24.3.19	A query filter object contains too many values for the object to be used in a query filter. (Error: WIS 00019).....	456
24.3.20	The only authorized SQL statement is SELECT. {0} (Error: WIS 00020).....	456
24.3.21	This combined query cannot run because one of the queries contains incompatible objects. (Error: WIS 00021).....	457
24.3.22	The query does not reference any table when attempting to build the WHERE clause. (Error: WIS 00022).....	457
24.3.23	Invalid sub-query filter. Either data cannot be retrieved (null) or no result objects are defined. (Error: WIS 00023).....	457
24.3.24	Incompatible object types in the sub-query filter. (Error: WIS 00024).....	457
24.3.25	The query is too complex to apply a sampling function. When the function is applied, no SQL is generated so query aborts. Try to simplify your query (such as, combined query, or query with JOIN or SYNCHRO operators). (Error: WIS 00025).....	457
24.3.26	Failed to regenerate SQL for optional prompts. The following required prompts were skipped: {0}. (Error: WIS 00026).....	458
24.3.27	Removing skipped prompts from the query will introduce new prompts. This introduces complexities that cannot be supported. (Error: WIS 00027).....	458
24.3.28	Universe not found. Either the universe was deleted from the repository or you do not have sufficient rights to see the universe in the repository. (Error: WIS 00501).....	458
24.3.29	User rights not found. (Error: WIS 00502).....	459
24.3.30	You are not authorized to access the universe {0}. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00503).....	459
24.3.31	You do not have the right to access data for this universe. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00504).....	459
24.3.32	You do not have the right to access data for this universe connection. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00505).....	459
24.3.33	Failed to download universe {0} from repository {1}. Check that there is enough memory available and try again. (Error: WIS 00506).....	460

24.3.34	You do not have the right to access data for this core universe. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00507).....	460
24.3.35	Single Sign On is not supported on Unix platforms. (Error: WIS 00508).....	460
24.3.36	Universe data connection could not be found. The connection has been deleted or you do not have the right to use it. (Error: WIS 00509).....	460
Capítulo 25	Mensajes de error de universos.....	461
25.1	Mensajes de error de administración de universos (UNM).....	461
25.1.1	Incoherencia posible. (UNM0001).....	461
25.1.2	Formato de número incorrecto (UNM0002).....	462
25.1.3	Faltan comillas simples ""..."" (UNM0003).....	462
25.1.4	Faltan comillas dobles ""..."" (UNM0004).....	462
25.1.5	Falta cerrar llave {...} (UNM0005).....	462
25.1.6	Falta abrir paréntesis tras el nombre de la función (UNM0006).....	463
25.1.7	Falta cerrar paréntesis (UNM0007).....	463
25.1.8	Faltan parámetros (UNM0008).....	463
25.1.9	Número de parámetros incorrecto (UNM0009).....	463
25.1.10	Carácter incorrecto (UNM0010).....	464
25.1.11	Sangría incorrecta (UNM0011).....	464
25.1.12	Operando incompatible (UNM0012).....	464
25.1.13	Bucle en la definición de la variable (UNM0013).....	464
25.1.14	Devuelve un tipo incompatible con el tipo de objeto del usuario (UNM0014).....	465
25.1.15	Error de sintaxis (UNM0015).....	465
25.1.16	No se pueden crear dos objetos del usuario con el mismo nombre. (UNM0016).....	465
25.2	Mensajes de error de universos (UNV).....	465
25.2.1	El servidor no responde. (UNV0017).....	466
25.2.2	El servidor no está respondiendo (UNV0018).....	466
25.2.3	Este nombre de alias se utiliza para una tabla. (UNV0031).....	466
25.2.4	No existe una tabla asociada. (UNV0032).....	466
25.2.5	Este objeto ya existe. (UNV0035).....	467
25.2.6	No se puede encontrar la conexión de la estrategia. (UNV0049).....	467
Capítulo 26	Mensajes de error de la herramienta de administración de actualizaciones (UMT).....	469
26.1	UMT 00001.....	469
26.1.1	El idioma que ha seleccionado no se aplicará hasta que haya reiniciado la herramienta de administración de actualizaciones. (UMT 00001).....	469
26.2	UMT 00301-00304.....	470
26.2.1	Como parte del proceso de actualización de este objeto, se ha creado otro objeto con nombre "{0}", de clase "{1}". (UMT 00301).....	470
26.2.2	Este objeto se ha creado como parte del proceso de actualización de otro objeto con nombre "{0}", de clase "{1}". (UMT 00302).....	470

26.2.3	Este objeto no se confirmará durante la actualización. Este comportamiento es por diseño y no un error. (UMT 00303).....	470
26.2.4	Como parte del proceso de actualización de este objeto, se ha excluido de la confirmación otro objeto con nombre "{0}", de clase "{1}". Este no es un error. (UMT 00304).....	471
26.3	UMT 10001-10006.....	471
26.3.1	Debe ser administrador para cambiar parámetros. (UMT 10001).....	471
26.3.2	Se produjo un advertencia. No se dispone de más información. (UMT 10002).....	471
26.3.3	Archivo "{0}" no encontrado. Compruebe que el nombre del archivo sea correcto. (UMT 10003).....	471
26.3.4	Este objeto está excluido de ser confirmado. Forma parte del proceso de actualización y no es un error. (UMT 10004).....	472
26.3.5	Este objeto está excluido de ser confirmado como parte del proceso de actualización de otro objeto con nombre "{0}", de clase "{1}". Este no es un error. (UMT 10005).....	472
26.3.6	Para usuarios y grupos asignados a través de una autenticación de terceros, se utiliza el nombre (no el CUID) para detectar si el usuario o grupo ya existe en el destino. (UMT 10006).....	472
26.4	UMT 10101-10105.....	472
26.4.1	El usuario con el que se ha conectado al CMS de origen no es administrador del sistema. No podrá exportar objetos a los que no tenga acceso. Se aconseja ejecutar la herramienta de administración de actualizaciones como administrador del sistema. (UMT 10101).....	473
26.4.2	El usuario con el que se ha conectado al CMS de destino no es administrador del sistema. Es posible que algunos objetos no se confirmen debido a derechos de seguridad. (UMT 10102).....	473
26.4.3	Se ha conectado a los CMS de origen y de destino como usuarios que no son administradores del sistema. No podrá exportar ni confirmar objetos a los que no tenga acceso. Se aconseja ejecutar la herramienta de administración de actualizaciones como administrador del sistema. (UMT 10103).....	473
26.4.4	Se ha conectado al CMS XI versión 2 de origen como un usuario que no es administrador del sistema. No podrá exportar objetos a los que no tenga acceso. Además, las contraseñas de los usuarios no se exportarán. Se aconseja ejecutar la herramienta de administración de actualizaciones como administrador del sistema. (UMT 10104).....	473
26.4.5	Se ha conectado a los CMS de origen y de destino como usuarios que no son administradores del sistema. No podrá exportar ni confirmar objetos a los que no tenga acceso. Además, las contraseñas de los usuarios no se exportarán. Se aconseja ejecutar la herramienta de administración de actualizaciones como administrador del sistema. (UMT 10105).....	474
26.5	UMT 20001-20016.....	474
26.5.1	ID de objeto no reconocido: {0} (UMT 20001).....	474
26.5.2	Se ha producido un error. No se dispone de más información. (UMT 20002).....	475
26.5.3	Error al aplicar los cambios en el complemento de la aplicación de la herramienta de administración de actualizaciones. El error es: {0} (UMT 20003).....	475
26.5.4	Se ha producido un error inesperado. (UMT 20004).....	475
26.5.5	Se ha producido un error inesperado de tipo "{0}". (UMT 20005).....	475
26.5.6	No se puede recuperar el objeto con CUID "{0}" del administrador de objetos. (UMT 20006).....	476
26.5.7	No se puede recuperar CUID de "{0}". El error es: {1} (UMT 20007).....	476
26.5.8	Derecho insuficiente para recuperar el objeto de aplicación de la herramienta de administración de actualizaciones. Conéctese como un usuario con derecho de visualización en el objeto de la aplicación de la herramienta de administración de actualizaciones. (UMT 20008).....	476

26.5.9	Se han detectado incoherencias internas entre elementos colaterales de la herramienta de administración de actualizaciones. Objeto: "{0}", propiedad: "{1}", valor inesperado: "{2}". (UMT 20009).....	476
26.5.10	Se han detectado incoherencias internas entre complementos asociados con la herramienta de administración de actualizaciones. El nombre de petición "{0}" se utiliza al menos en los complementos "{1}" y "{2}". (UMT 20010).....	477
26.5.11	Se han detectado incoherencias internas entre complementos asociados con la herramienta de administración de actualizaciones. El nombre de petición "{0}" del complemento "{1}" contiene uno o varios caracteres no válidos. (UMT 20011).....	477
26.5.12	Error en comprobación de versión. El sistema de origen o archivo BIAR de origen debe ser de una versión anterior. El sistema de destino debe ser de la versión actual. (UMT 20012).....	477
26.5.13	Error en comprobación de versión. El sistema de origen debe ser de la versión actual. (UMT 20013).....	478
26.5.14	Error en comprobación de versión. El sistema de origen debe ser XI versión 2 o posterior. (UMT 20014).....	478
26.5.15	No se puede abrir la Ayuda en el explorador. (UMT 20015).....	478
26.5.16	La herramienta de administración de actualizaciones no está configurada para trabajar con WinAD. Consulte el Manual de actualización para saber cómo configurar correctamente la autenticación WinAD. (UMT 20016).....	478
26.6	UMT 20106-20112.....	479
26.6.1	Para realizar una actualización completa, tiene que conectarse al CMS de origen como administrador del sistema. (UMT 20106).....	479
26.6.2	Para realizar una actualización completa, tiene que conectarse al CMS de destino como administrador del sistema. (UMT 20107).....	479
26.6.3	Para realizar una actualización completa, tiene que conectarse al CMS XI versión 2 de origen como administrador del sistema. (UMT 20108).....	479
26.6.4	No hay ningún servidor del repositorio de archivos (FRS) de entrada de origen disponible. Compruebe el sistema de origen y asegúrese de que los servidores FRS estén funcionando. (UMT 20109).....	480
26.6.5	No hay ningún servidor del repositorio de archivos (FRS) de salida en origen. Compruebe el sistema de origen y asegúrese de que los servidores FRS estén funcionando. (UMT 20110).....	480
26.6.6	No hay ningún servidor del repositorio de archivos (FRS) de destino disponible. Compruebe el sistema de destino y asegúrese de que los servidores FRS estén funcionando. (UMT 20111).....	480
26.6.7	No hay ningún servidor del repositorio de archivos (FRS) de salida en destino disponible. Compruebe el sistema de destino y asegúrese de que los servidores FRS estén funcionando. (UMT 20112).....	480
26.7	UMT 20201-20215.....	481
26.7.1	Se ha detectado un modo de actualización no válido. Consulte la documentación para obtener la lista de los modos admitidos. (UMT 20201).....	481
26.7.2	El nombre del sistema de origen no puede estar vacío. (UMT 20202).....	481
26.7.3	El nombre de usuario del sistema de origen no puede estar vacío. (UMT 20203).....	481
26.7.4	La autenticación del sistema de origen no puede estar vacía. (UMT 20204).....	482
26.7.5	El nombre de CMS de destino no puede estar vacío. (UMT 20205).....	482
26.7.6	El nombre de usuario de destino no puede estar vacío. (UMT 20206).....	482
26.7.7	El tipo de autenticación de destino no puede estar vacío. (UMT 20207).....	482

26.7.8	La ruta de archivo BIAR no puede estar vacía. (UMT 20208).....	482
26.7.9	No se puede encontrar el directorio especificado en la ruta de archivo BIAR. Verifique la ruta. (UMT 20209).....	483
26.7.10	La ruta del archivo BIAR no es válida. Verifique la ruta. (UMT 20210).....	483
26.7.11	No se puede encontrar el archivo BIAR especificado. Verifique la ruta de acceso del archivo. (UMT 20211).....	483
26.7.12	La ruta de archivo de registro no puede estar vacía. (UMT 20212).....	483
26.7.13	La ruta de archivo de registro no es válida. Verifique la ruta. (UMT 20213).....	484
26.7.14	La petición "{0}" no es válida. Consulte la documentación para obtener la lista de las peticiones admitidas. (UMT 20214).....	484
26.7.15	No se puede encontrar el directorio especificado en la ruta de archivo de registro. Verifique la ruta. (UMT 20215).....	484
Capítulo 27	Mensajes de error de Web Intelligence.....	485
27.1	Mensajes de error de la interfaz Java de Web Intelligence (WIJ).....	485
27.1.1	Necesita utilizar el Editor de fórmulas para crear una fórmula. (Error: WIJ 10000)	485
27.1.2	No puede crear una variable que tenga el mismo nombre que un objeto de un documento existente. Dé un nombre diferente a la nueva variable. (Error: WIJ 10001).....	486
27.1.3	No puede colocar este componente de informe en relación con un bloque, una celda o una sección que esté colocado en relación con este componente de informe. Seleccione otro bloque, celda o sección en la lista desplegable o desmarque la opción Proporcional a. (WIJ 10500).....	486
27.1.4	Web Intelligence requiere Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2_01. El JRE instalado actualmente es {0}. póngase en contacto con el administrador para actualizar a la versión 1.4.2_01 o seleccione la entrada [valor predeterminado] del [Panel de control de Java Plug-in] si ya tiene la versión que se requiere. (WIJ 11111).....	486
27.1.5	Ocurrió un error mientras se estaba descodificando el documento. Intente abrir el documento en la Plataforma de lanzamiento de BI o póngase en contacto con el administrador para obtener más información. (WIJ 20000).....	487
27.1.6	Se ha producido un problema inesperado durante la actualización y apertura del documento. El origen de datos se ha modificado o eliminado, o una petición de orden del documento no tiene ningún valor seleccionado. (WIJ 20001).....	487
27.1.7	Error inesperado. Si no puede volver a conectarse al servidor, cierre la sesión e iníciela de nuevo. (WIJ 20002).....	488
27.1.8	No se puede recuperar la primera página del informe actual. \nCompruebe la validez del informe. (ERR WIJ 20003).....	488
27.1.9	La consulta actual contiene objetos sin resolver. Se actualizará la consulta (WIJ 20004).....	488
27.1.10	La solicitud actual ha devuelto datos dañados. Póngase en contacto con el administrador para obtener más información (WIJ 20005).....	489
27.1.11	No se ha podido contactar con el servidor de la aplicación. Póngase en contacto con el administrador para obtener más información (WIJ 20010).....	489
27.1.12	El elemento del informe de {0,number} MB que desea copiar es demasiado grande para exportarlo a una aplicación externa. \nEl tamaño máximo permitido son {1,number} MB. (Error: WIJ 30004).....	489

27.1.13	Su perfil de usuario no le proporciona acceso a un dominio de documentos para guardar documentos de la empresa. Guarde este documento como documento personal o póngase en contacto con el administrador (ERR WIJ 40000).....	489
27.1.14	La consulta de este documento está vacía. Antes de ejecutar la consulta, compruebe que el panel Objetos del resultado de la ficha de consulta incluye los objetos (ERR WIJ 30000).....	490
27.1.15	Por lo menos una consulta de este documento está vacía. Compruebe que el panel Objetos del resultado de cada ficha de consulta incluye los objetos antes de ejecutar las consultas (ERR WIJ 30001).....	490
27.1.16	Memoria insuficiente. Reduzca el tamaño de la ventana del explorador o vuelva a iniciar el Panel de informes. (WIJ 30003).....	490
27.1.17	Su perfil de usuario no le permite guardar documentos personales o corporativos. Póngase en contacto con el administrador para obtener más información. (WIJ 40001).....	491
27.1.18	Su versión del cliente enriquecido de Web Intelligence no está actualizada para conectarse a este sistema (ERR WIJ 50003). Debe actualizar su cliente enriquecido de Web Intelligence, para lo que tiene que hacer clic aquí.....	491
27.1.19	La información enviada al servidor contiene caracteres no válidos. Utilice el botón Deshacer para cancelar los últimos cambios que se hayan hecho al documento e intente de nuevo. (Error: WIJ 55555).....	491
27.1.20	Se ha agotado el tiempo de espera de la sesión. El documento{nombre_documento}.wid se ha guardado automáticamente en la carpeta Favorites\~InteractiveAnalysis. Haga clic en Restaurar para recuperarlo. (WIJ 60001).....	491
27.1.21	Expiró el tiempo de espera, pero el documento no se pudo guardar automáticamente porque no se asignaron los siguientes derechos de seguridad (WIJ 60002): {list_of_rights}.....	492
27.1.22	El documento no se puede recuperar debido a un problema del servidor (WIJ 77777).....	492
27.1.23	El Sistema de administración central no funciona. Póngase en contacto con el administrador para obtener más información. (WIJ 77779).....	493
27.1.24	Se ha agotado el tiempo de espera de la sesión. Cierre la interfaz Java e inicie de nuevo sesión. (WIJ 77778).....	493
27.2	Mensajes de error de Web Intelligence Desktop (WIO).....	493
27.2.1	Web Intelligence Desktop no puede conectarse. (WIO 00001)	494
27.2.2	No se puede abrir el hipervínculo (WIO 00002).....	494
27.2.3	No queda memoria. (WIS 30280) (WIO 30280).....	494
27.2.4	No se puede continuar porque hay poca memoria. Cierre los documentos para liberar memoria. (WIO 30284).....	494
27.3	Mensajes de error del servidor de Web Intelligence (WIS).....	495
27.3.1	La consulta de este documento está vacía. (WIS 30000).....	495
27.3.2	Por lo menos una consulta del documento está vacía. (WIS 30001)	495
27.3.3	Su perfil de seguridad no incluye el permiso para editar consultas. (WIS 30251)	495
27.3.4	Su perfil de seguridad no incluye permiso para editar documentos. (WIS 30252).....	496
27.3.5	Su perfil de seguridad no incluye permiso para actualizar documentos. (WIS 30253).....	496
27.3.6	Su perfil de seguridad no incluye permiso para actualizar listas de valores. (WIS 30254)	496
27.3.7	Su perfil de seguridad no incluye permiso para utilizar listas de valores. (WIS 30255)	496
27.3.8	Su perfil de seguridad no incluye permiso para ver la secuencia de comandos generada por la consulta. (WIS 30256).....	497

27.3.9	Su perfil de seguridad no incluye permiso para usar el lenguaje de fórmulas. (WIS 30257)...	497
27.3.10	Su perfil de seguridad no incluye permiso para realizar análisis de exploración. (WIS 30258)...	497
27.3.11	Su perfil de seguridad no incluye permiso para extender el objeto de análisis. (WIS 30259)...	497
27.3.12	Se produjo un error interno al llamar el API {api_name}. (WIS 30270).....	498
27.3.13	El documento es demasiado grande para que lo procese el servidor. (WIS 30271)	498
27.3.14	El documento es demasiado grande para que lo procese el servidor. (WIS 30272)	498
27.3.15	No se ha podido generar la consulta o el informe.(WIS 30351).....	498
27.3.16	Ya existe una consulta con este nombre. (WIS 30371).....	499
27.3.17	La memoria del servidor de Web Intelligence está llena. Cierre la sesión e intente conectarse más tarde. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador. (Error: ERR_WIS_30280) (WIS 30280).....	499
27.3.18	El servidor de Web Intelligence está ocupado. Guarde los cambios pendientes e inténtelo más tarde. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador. (Error: ERR_WIS_30284) (WIS 30284).....	499
27.3.19	El servidor de Web Intelligence se está quedando sin memoria, el documento se ha cerrado. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador. (Error: ERR_WIS_30285) (WIS 30285).....	500
27.3.20	No puede editar este documento porque la opción de propiedades de la consulta "Permite a otros usuarios editar todas las consultas" no estaba activada cuando se creó el documento. (WIS 30381)	500
27.3.21	WIQT ha generado un error interno. (WIS 30551)	500
27.3.22	La sesión de WIQT superó el tiempo de espera. Desconéctese y vuelva a conectarse a la Plataforma de lanzamiento de BI. (WIS 30553).....	500
27.3.23	No está disponible ningún servidor WIQT. El número máximo de usuarios simultáneos ya están conectados. (WIS 30554).....	501
27.3.24	El perfil de seguridad no incluye el permiso para guardar documentos como documentos de la empresa o enviar documentos usando la Plataforma de lanzamiento de BI. (WIS 30555).....	501
27.3.25	Ya existe un documento de la empresa con este nombre. Su perfil de seguridad no incluye el permiso para eliminar documentos de la empresa creados por otros usuarios. (WIS 30556)	501
27.3.26	No existe ningún documento con este nombre en el repositorio. especifique un nombre diferente. (WIS 30557).....	502
27.3.27	No puede realizar esa acción en este documento. (WIS 30650)	502
27.3.28	El servidor no cargó el documento XML. (WIS 30751).....	502
27.3.29	No se pudo abrir el archivo XML de este documento. Póngase en contacto con el administrador. (WIS 30752)	503
27.3.30	Se ha producido un error al analizar el documento XML. Póngase en contacto con el administrador. (WIS 30753).....	503
27.3.31	El documento de Web Intelligence 2.x no se pudo migrar. (WIS 30761).....	503
27.3.32	No se puede migrar este documento. La consulta y el informe del documento de Web Intelligence 2.x original no están sincronizados. Intente actualizar y guardar el documento original; a continuación, vuelva a intentar la migración. (WIS 30762).....	504
27.3.33	El documento de Web Intelligence 2.x no se pudo migrar porque el módulo WIQT devolvió un error. Póngase en contacto con el administrador. (WIS 30763).....	504

27.3.34	Su perfil de usuario no le proporciona acceso a un dominio de documentos para guardar Documentos de la empresa. Guarde este documento como documento personal o póngase en contacto con el administrador. (WIS 40000).....	505
27.4	Mensajes de error de la interfaz HTML de Web Intelligence Desktop (WIH).....	505
27.4.1	No se pudo guardar el documento. (WIH 00014).....	505
27.4.2	Se ha agotado el tiempo de espera de la sesión. El documento {nombre_del_documento}.wid se ha guardado automáticamente en la carpeta Favoritos\~WebIntelligence. Haga clic en Restaurar para recuperarlo. (WIH 00015).....	506
27.4.3	Expiró el tiempo de espera de la sesión pero el documento no se pudo guardar automáticamente porque no se asignan los siguientes derechos de seguridad (WIH 00016): {list_of_rights}....	506
27.5	Mensajes de error del motor de informes de Web Intelligence (RWI)	506
27.5.1	RWI 00000 - RWI 00314.....	507
27.5.2	RWI 00315 - RWI 00605.....	512
27.5.3	RWI 00606 - RWI 00850.....	517
27.6	Mensajes de error del entorno del origen de datos personalizados (CDS) de Web Intelligence.....	522
27.6.1	Mensajes de error del entorno de la interfaz de usuario del origen de datos personalizados.....	522
27.6.2	Mensajes de error del complementos de origen de datos personalizados de los servicios Web.....	526
27.6.3	Mensajes de error del entorno de origen de datos personalizados.....	528
Capítulo 28	Errores de HTTP.....	535
28.1	Solución de problemas de errores HTTP 404.....	535
28.2	Resolución de errores HTTP 500.....	536
Capítulo 29	Mensajes de error de Dashboards.....	537
29.1	Error al inicializar DSL. (XLS 000001).....	537
29.2	No se han podido encontrar los servicios DSL; compruebe la instalación de SAP BusinessObjects. (XLS 000002).....	537
29.3	No se ha podido conectar con el servidor de SAP BusinessObjects; compruebe la conexión a la red. (XLS 000003).....	537
29.4	Error al deserializar los datos. (XLS 000004).....	537
29.5	Error al serializar la excepción: {0}. (XLS 000005).....	538
29.6	Origen de datos ({0} - {1}) no encontrado. (XLS 000006).....	538
29.7	No se pudo cargar la biblioteca DSL de Dashboards. (XLS 000007).....	538
29.8	No se pudo cargar la sesión. (XLS 000008).....	538
29.9	Error de procesamiento de solicitud. (XLS 000009).....	539
29.10	No se puede encontrar {0} InfoObjeto: {1}. Compruebe que existe y que tiene derechos sobre él. (XLS 000010).....	539
29.11	No se puede encontrar la información de la conexión de datos para el universo: {0} (XLS 000011).....	539
29.12	Error de servidor desconocido. Inténtelo de nuevo más adelante. (XLS 000012).....	539
29.13	Propiedad de configuración del servidor de Dashboards no válida: {0}. (XLS 000013).....	540

29.14	No se encuentra o no se puede cargar el archivo de configuración del servidor de Dashboards. (XLS 000014).....	540
29.15	La consulta ha generado varias instrucciones SQL que no se admiten. Modifíquela. (XLS 000015).....	540
29.16	No se admite la consulta combinada. (XLS 000016).....	540
29.17	La ruta del archivo de caché no es válida. (XLS 000017).....	541
29.18	No se pudo iniciar el servidor de procesamiento de Dashboards. (XLS 000018).....	541
29.19	El usuario actual no tiene el derecho: {0} sobre el objeto: {1} (XLS 000019).....	541
29.20	No se pudo conectar con el servidor. Inicie sesión e inténtelo de nuevo. (XLW 000001).....	541
29.21	No se pudo comunicar con el servidor. Intente de nuevo. Si el problema continúa, póngase en contacto con el administrador del sistema o con el servicio de asistencia técnica. (XLW 000002).....	542
Capítulo 30	Mensajes de error de la Búsqueda de plataforma.....	543
30.1	No se ha implementado una nueva versión de extracción del documento. Póngase en contacto con el administrador del sistema.(PSS 00002).....	543
30.2	Error en la extracción debido a motivos desconocidos para {0}. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (PSS 00003)	543
30.3	Se ha producido un error de memoria insuficiente al extraer el objeto con SI_ID {0}. Compruebe el tamaño del documento.(PSS 00004).....	544
30.4	Error de indexación porque se han habilitado varios motores de índices (PSS 01001).....	544
30.5	Error de indexación. Puede que se deshabiliten todos los motores de índices (PSS 01002).....	544
30.6	El índice no está preparado. Vuelva a intentarlo más tarde (PSS 01004).....	544
30.7	La cadena es demasiado genérica. Suministre una cadena más específica.(PSS 02001).....	545
30.8	La cadena de búsqueda está vacía. Introduzca una cadena de búsqueda válida (PSS 02003).....	545
30.9	La cadena de búsqueda no es válida. Consulte la documentación para obtener más información sobre la sintaxis de búsqueda admitida (PSS 02004).....	545
30.10	El servidor está ocupado. Inténtelo de nuevo más tarde (PSS 02005).....	546
30.11	No se pudo extraer el resumen para {0}.(PSS 03002)	546
30.12	No se pudo extraer el contenido para {0}.(PSS 03004)	546
30.13	No se puede extraer el objeto con SI_ID {0} porque el documento puede ser un PPT con comentarios vacíos protegido por contraseña, o puede tener contenido que no se puede extraer.(PSS 03007).....	546
30.14	No se puede extraer el objeto con SI_ID {0} porque el PDF puede tener contenido que no se puede extraer.(PSS 03008)	547
30.15	No se puede extraer el objeto con SI_ID {0} porque es posible que el documento tenga contenido que no se puede extraer o porque sea demasiado grande.(PSS 03009)	547
30.16	El servicio RASFactory no ha podido devolver nada. (PSS 04001).....	547
30.17	El InfoObjeto {0} no admitido se ha pasado a la extracción de Crystal Reports.(PSS 04003).....	548
30.18	No se ha podido cerrar el informe de Crystal {0}.(PSS 04005)	548
30.19	RAS no ha podido abrir el documento {0}.(PSS 04006).....	548
30.20	No se pudo crear el contexto para el universo con una excepción: {0}.(PSS 05001).....	548

30.21	No se ha podido recuperar el valor DataSourceElement. Asegúrese de que se ha creado DataSourceName y que la conexión está disponible.(PSS 05002)	549
30.22	No se ha podido crear la capa empresarial para el universo {0}. Esto puede deberse a un error del contexto o a que los servicios principales no están disponibles.(PSS 05003)	549
30.23	El servidor de procesamiento de análisis interactivo puede estar inactivo. No se puede crear la instancia del documento.(PSS 06002).....	549
30.24	No se ha implementado la nueva versión de extracción del documento. Póngase en contacto con el administrador del sistema.(PSS 06004)	550
30.25	No se pudo cerrar el documento de análisis interactivo {0}.(PSS 06005)	550
30.26	Error del servidor de procesamiento de análisis interactivo al abrir el documento {0}.(PSS 06006).....	550
30.27	El documento de análisis interactivo contiene información de conexión de universos incorrecta.(PSS 06007).....	550
30.28	Puede que el servidor de búsqueda de Explorer esté inactivo. No se pueden compilar los resultados.(PSS 07001).....	551
30.29	Se ha producido un error interno al recuperar espacios de información.(PSS 07002).....	551
Capítulo 31	Mensajes de error de supervisión.....	553
31.1	Se ha producido un error al ejecutar la métrica (MON00001)	553
31.2	Se ha producido un error al enumerar las métricas (MON00002).....	553
31.3	Se ha producido un error al leer el resultado de la métrica del archivo con ID: {0} (MON00003).....	553
31.4	Se ha producido un error al recuperar las URL para la acción Propiedades/programar/historial (MON00004).....	554
31.5	Se ha producido un error al paginar la lista de métricas (MON00006)	554
31.6	{0} no es un valor {1} válido (MON00007).....	554
31.7	Se ha producido una excepción al ejecutar la solicitud (MON00008).....	554
31.8	Se ha producido un error al recuperar los datos de tendencias de la base de datos (MON00009).....	555
31.9	Se ha producido un error al enumerar las vigilancias (MON00010).....	555
31.10	Se ha producido un error al recuperar los detalles de la vigilancia {0} (MON00011).....	555
31.11	Se ha producido un error al recuperar el estado de la vigilancia {0}. (MON00012).....	555
31.12	Se ha producido un error al crear la vigilancia {0} (MON00013).....	556
31.13	Se ha producido un error al eliminar la vigilancia {0} (MON00014).....	556
31.14	Se ha producido un error al hacer una copia de la vigilancia {0} (MON00015).....	556
31.15	Se ha producido un error al editar la vigilancia {0} (MON00016).....	556
31.16	Se ha producido un error al paginar la lista de vigilancias (MON00017).....	557
31.17	Se ha producido un error al marcar la vigilancia {0} como Favorita (MON00018).....	557
31.18	Se ha producido un error al recuperar las alertas recientes (MON00019).....	557
31.19	Se ha producido un error al recuperar alertas para la vigilancia {0} (MON00020).....	557
31.20	Se ha producido un error al eliminar una alerta (MON00021).....	558
31.21	Se ha producido un error al recuperar el número total de páginas de alerta (MON00022).....	558

31.22	Se ha producido un error al recuperar el recuento de vigilancias con alertas (MON00023)...	558
31.23	Se ha producido un error al configurar una propiedad confirmada de alerta (MON00024).....	558
31.24	Se ha producido un error al marcar una alerta como leída (MON00025).....	559
31.25	El servidor no se está ejecutando (MON00026).....	559
31.26	Error desconocido (MON00027).....	559
31.27	Se ha producido un error al recuperar los indicadores de rendimiento (MON00028).....	559
31.28	Se ha producido un error al actualizar las entidades administradas (MON00029).....	560
31.29	Se ha producido un error al activar una vigilancia (MON00030).....	560
31.30	El valor de tiempo de espera no puede ser cero ni negativo (MON00031)	560
31.31	Valor de tiempo de espera incorrecto (MON00032)	560
31.32	El tipo de parámetro de entrada "{0}" no se reconoce (MON00033).....	560
31.33	Parámetro de entrada incorrecto: {0} (MON00034)	561
31.34	Error al obtener el InfoObjeto de métrica (MON00035)	561
31.35	No se ha encontrado el InfoObjeto de métrica (MON00036)	561
31.36	Faltan los argumentos siguientes {0} (MON00037)	561
31.37	Se ha producido un error al desactivar o activar la vigilancia {0} (MON00039).....	562
31.38	Puede que el servicio de supervisión no se haya iniciado todavía o que haya ocurrido un error en el inicio. Compruebe el estado del servicio (MON00041).....	562
31.39	Se ha producido una excepción al ejecutar la métrica (MON00042).....	562
31.40	Se ha producido una excepción al aplicar formato a la respuesta (MON00044).....	562
31.41	Se ha producido un error al enumerar los usuarios (MON00045).....	563
31.42	Se ha producido un error al recuperar los detalles de indicador de rendimiento. (MON00046).	563
31.43	Se ha producido un error al recuperar los datos sincronizados en directo (MON00047).....	563
31.44	Se ha producido un error al recuperar el estado de vigilancias (MON00048).....	563
31.45	Se ha producido un error al recuperar el informe de resultados de ejecución de métrica (MON00049)	564
31.46	Se ha producido un error al guardar la métrica (MON00050).....	564
31.47	Se ha producido un error al visualizar las propiedades de la métrica (MON00051)	564
31.48	Se ha producido un error al guardar las propiedades de la aplicación (MON00052).....	564
31.49	Se ha producido un error al visualizar las propiedades de la aplicación (MON00053).....	565
31.50	Se ha producido un error al ejecutar la tarea de copia de seguridad de la base de datos (MON00054).....	565
31.51	Se ha producido un error al recuperar los detalles de la métrica derivada (MON00055).....	565
31.52	Se ha producido un error al editar la métrica derivada (MON00056).....	565
31.53	Se ha producido un error al desactivar una vigilancia (MON00057).....	566

Apéndice A	Más información.....	567
-------------------	-----------------------------	------------

Índice	569
---------------	------------

Mensajes de error de administración y seguridad

Los mensajes de error de administración se dividen en los siguientes rangos y categorías:

- Errores de administración (ADM)
- Mensajes de error del asistente de administración (ADW)
- Mensajes de error de servidores de la plataforma BI (FWB)
- Mensajes de error de middleware de marco (FWM) BIP
- Errores de seguridad (USR)

1.1 Errores de administración (ADM)

Los mensajes de error de administración incluyen:

Rango	Categoría
ADM0012 - ADM 00208	Errores de administración

1.2 Mensajes de error del asistente de administración (ADW)

Los mensajes de error del asistente de administración incluyen:

Rango	Categoría
ADW0002 - ADW0025	Errores del Asistente para la configuración del entorno de administración.

1.3 Mensajes de error de middleware de marco (FWM) BIP

BIP Framework Middleware (FWM) incluye las siguientes categorías de mensajes de error:

Rango	Categoría
FWM 00001 - FWM 00009	Middleware de marco (FWM) BIP
FWM 01001 - FWM 01014	Middleware de marco (FWM) BIP
FWM 02001 - FWM 02124	Middleware de marco (FWM) BIP
FWM 04002 - FWM 04038	Middleware de marco (FWM) BIP
FWM 08001 - FWM 08006	Middleware de marco (FWM) BIP
FWM 10001 - FWM 10007	Middleware de marco (FWM) BIP
FWM 12001 - FWM 12013	Middleware de marco (FWM) BIP
FWM 14001 - FWM 14009	Middleware de marco (FWM) BIP
FWM 16001 - FWM 16005	Middleware de marco (FWM) BIP
FWM 17001 - FWM 17003	Middleware de marco (FWM) BIP

1.3.1 FWM 00001 - FWM 00009

Error en el transporte: fallo en la comunicación. (FWM 00001)

Causa

El cliente no se pudo comunicar con el servidor porque puede que el servidor esté desconectado, porque hay un problema de comunicación de red o porque se haya agotado el tiempo de espera de la solicitud del cliente.

Acción

Asegúrese de que el servidor está conectado, que existe comunicación de red y aumente la cantidad de tiempo antes de que la solicitud agote el tiempo de espera.

Error en el transporte: recursos insuficientes. (FWM 00002)

Causa

El cliente y el servidor no se pueden comunicar entre sí.

Acción

Asegúrese de que el cliente y el servidor usan SSL o no usan SSL.

Se desconoce el nombre de destino de Kerberos %1. Póngase en contacto con el administrador del sistema para asegurarse de que está configurado correctamente. (FWM 00003)

Causa

No se reconoció la cuenta de destino ni el nombre principal del servicio (SPN).

Acción

Asegúrese de que existe la cuenta de destino y el SPN de destino.

No se pudo contactar con el servidor de Active Directory. (FWM 00004)

Causa

No es posible acceder al servidor Active Directory.

Acción

Busque el nombre del servidor en los registros y asegúrese de que se puede acceder al servidor.

El complemento de autenticación de Active Directory no pudo autenticar esta vez. Inténtelo de nuevo. Si persiste el problema, póngase en contacto con el departamento de asistencia técnica. (FWM 00005)

Causa

El complemento de Active Directory usa un formato de alias no actualizado.

Acción

Actualice el complemento de Active Directory en la Consola de administración central, en la página "Windows AD".

La autenticación de Active Directory no pudo iniciar una sesión en su nombre. Póngase en contacto con el administrador del sistema para verificar que usted es un miembro de un grupo asignado válido e inténtelo de nuevo. Si no es miembro del dominio predeterminado, escriba su nombre de usuario con el formato NombreUsuario@DNS_NombreDominio e inténtelo de nuevo. (FWM 00006)

Causa

No se puede crear un contexto de inicio de sesión.

Acción

Asegúrese de que la entrada del archivo de configuración es válida y de que se dispone de los permisos necesarios para crear un contexto de inicio de sesión.

Nombre de usuario o contraseña no válidos. Si su cuenta está en una raíz distinta de %1, deberá introducir su DN. (FWB 00007) (FWM 00007)

Causa

No se puede autenticar el nombre de usuario.

Acción

Introduzca un nombre de usuario y una contraseña válidos.

Nota:

Si la cuenta actual se encuentra en otro sistema, debe introducir el nombre completo (DN).

La autenticación LDAP no está configurada para utilizar un inicio de sesión único. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (FWM 00008)

Causa

No ha configurado el inicio de sesión único.

Acción

Configure el inicio de sesión único.

No se admite la Autenticación LDAP con contraseña vacía cuando no está habilitado el inicio de sesión único. (FWM 00009)

Causa

No ha introducido una contraseña.

Acción

Introduzca una contraseña válida.

1.3.2 FWM 01001 - FWM 01014

Se produjo un problema durante la conexión con el servidor {0} (FWM 01001)

Causa

Se ha producido un problema al comunicarse con el servidor.

Acción

Consulte la causa del problema para obtener más información.

No se puede volver a conectar al CMS {0}. La sesión se ha cerrado o ha caducado. (FWM 01002)

Causa

Ha cerrado la sesión o ha caducado.

Acción

Inicie sesión de nuevo.

El servidor {0} no se ha encontrado o puede que el servidor esté inactivo (FWM 01003)

Causa

No se puede encontrar el servidor. Puede estar desconectado.

Acción

Compruebe la configuración del puerto de Servidor de administración central e inicie y habilite el servidor.

No se puede abrir un socket para establecer comunicación con CMS {0} (FWM 01005) .

Causa

No se puede abrir un socket para comunicarse con el Servidor de administración central.

Acción

Asegúrese de que el Servidor de administración central se está ejecutando.

No se puede establecer conexión con el servicio {0} desde el servidor {1} a través del CMS {2} (FWM 01006)

Causa

No se pudo conectar al servicio a través del Servidor de administración central.

Acción

Inicie sesión en la Consola de administración central y asegúrese de que el servicio se está ejecutando en el servidor adecuado.

No se pueden enumerar los servicios del servidor {0} a través del CMS {1} (FWM 01007)

Causa

No se pudo mostrar la lista de servicios que se ejecutan en el servidor especificado a través del Servidor de administración central especificado.

Acción

Inicie sesión en la Consola de administración central y asegúrese de que los servicios se están ejecutando en los servidores adecuados.

No se pueden encontrar servidores en el CMS {0} y clúster {1} con tipo {2} y criterio adicional {3}. Es posible que todos los servidores estén inactivos o el administrador los haya deshabilitado. (FWM 01008)

Causa

No se pueden encontrar los servidores requeridos. Pueden estar desconectados o deshabilitados.

Acción

Asegúrese de que todos los servidores requeridos se están ejecutando y están activados.

Error de comunicación al intentar la conexión con el servidor {0} (FWM 01009)

Causa

El error de comunicación ocurrió al conectarse al servidor.

Acción

Consulte la causa del error para obtener más información.

El grupo de servidores {0} no se ha encontrado en el CMS {1} (FWM 01010)

Causa

El grupo de servidores indicado no se encontró en el Servidor de administración central.

Acción

Cree el grupo de servidores indicado.

El servicio {0} no se ha encontrado en el servidor {1} (FWM 01011)

Causa

El servicio indicado no se ha encontrado en el servidor indicado.

Acción

Inicie sesión en la Consola de administración central y asegúrese de que el servicio indicado se está ejecutando en el servidor indicado.

Se está solicitando el modo SSL pero no se incluyen los siguientes argumentos: {0} (FWM 01012)

Causa

La solicitud para el modo SSL no tiene algunos argumentos.

Acción

Asegúrese de que estén todos los argumentos SSL en la solicitud.

Se está solicitando el modo SSL Ha ocurrido un error al intentar abrir o leer datos del archivo llamado {0}. Mensaje de error: {1}. (FWM 01013)

Causa

El archivo indicado no se pudo abrir o leer.

Acción

Asegúrese de que existe el archivo SSL y de que se puede leer.

No se pueden encontrar servidores en el CMS {0} y clúster {1} con tipo {2} y servicio {3}. Es posible que todos los servidores estén inactivos o el administrador los haya deshabilitado. (FWM 01014)

Causa

No se pueden encontrar los servicios necesarios. Puede que un administrador los haya desconectado o deshabilitado.

Acción

Asegúrese de que todos los servidores necesarios están conectados o habilitados y de que los servicios necesarios se están ejecutando.

1.3.3 FWM 02001 - FWM 02124

{0} (FWM 02001)

Causa

Se ha producido la excepción indicada.

Acción

Para obtener más información, consulte la causa de la excepción indicada.

Se produjo un problema al obtener el servicio {0} del servidor {1} (FWM 02002)

Causa

No se pudo acceder al servicio en el servidor.

Acción

Asegúrese de que el servicio se está ejecutando y está ejecutándose en el servidor.

El complemento {0} no existe en el CMS (FWM 02017)

Causa

El complemento necesario no está instalado en el Servidor de administración central.

Acción

Asegúrese de que esté instalado el complemento.

El complemento {0} no ha podido inicializarse (FWM 02018)

Causa

No se pudo inicializar el complemento necesario.

Acción

Asegúrese de que dispone de los permisos para crear nuevos InfoObjetos de este tipo.

El objeto con el ID {0} no existe en el CMS o no dispone de derechos para acceder a él (FWM 02020)

Causa

El objeto necesario no existe en el Servidor de administración central (CMS) o no dispone de los derechos de acceso necesarios.

Acción

Asegúrese de que el objeto existe en el CMS y de que dispone de los derechos de acceso necesarios.

Ha ocurrido un error que afecta a la propiedad del sistema \"{0}\". El valor de esta propiedad en el momento del error era: {1}. Este valor no parece ser válido. (FWM 02031)

Causa

El valor de la propiedad del sistema necesario no es válido.

Acción

Proporcione un valor de propiedad de sistema válido.

Se produjo un error al leer el secreto compartido en el archivo de configuración principal de confianza. (FWM 02045)

Causa

No se pudo leer el secreto compartido desde el archivo de configuración principal de confianza.

Acción

Asegúrese de que existe el archivo de configuración principal de confianza y de que se puede leer.

El objeto con ID {0} , título \"{1}\" y tipo \"{2}\" ha cambiado desde la última consulta (FWM 02050)

Causa

El InfoObjeto necesario ha cambiado desde la última consulta.

Acción

Vuelva a consultar el InfoObjeto.

No puede eliminarse el servicio con ID {0}. Un servidor lo está utilizando actualmente. (FWM 02056)

Causa

No puede eliminar los servicios necesarios porque un servidor lo usa actualmente.

Acción

Asegúrese de que el servicio no dispone de un servidor asociado.

No puede eliminarse el contenedor de servicios con ID {0}. Un servidor lo está utilizando actualmente. (FWM 02057)

Causa

No puede eliminar el contenedor del servicio necesario porque un servidor lo usa actualmente.

Acción

Asegúrese de que el contenedor del servicio no dispone de un servidor asociado.

No se pudieron auditar los eventos (FWM 02072)

Causa

No se puede realizar la auditoría de los eventos necesarios.

Acción

Asegúrese de que el servidor de tareas de programa se está ejecutando y está activado.

El tipo de evento {0} está desactivado (FWM 02073)

Causa

El tipo de evento requerido está desactivado.

Acción

Active los tipos de evento que desee auditar.

La configuración regional preferida del visor no se ha establecido para este usuario: {1} ({0}) (FWM 02077)

Causa

Este usuario no tiene una configuración regional de visualización preferida.

Acción

Establezca la configuración regional de visualización preferida para este usuario.

La configuración regional no se ha establecido para este usuario: {1} ({0}) (FWM 02078)

Causa

Este usuario no tiene una configuración regional predeterminada.

Acción

Establezca la configuración regional predeterminada para este usuario.

El servicio {0} se ha desactivado (FWM 02079)

Causa

El servicio necesario está deshabilitado.

Acción

Asegúrese de que el servicio esté activado.

Token de inicio de sesión no válido: {0}. (FWM 02080)

Causa

Ha usado un símbolo de inicio de sesión no válido.

Acción

Proporcione un símbolo de inicio de sesión válido.

Las propiedades del archivo tienen una estructura incorrecta. (FWM 02082)

Causa

La estructura de las propiedades del archivo no es válida.

Acción

Asegúrese de que el API se usa correctamente.

El servicio de Auditoría está deshabilitado. (FWM 02083)

Causa

El servicio de Auditoría está deshabilitado.

Acción

Asegúrese de que el Servidor de administración central y el servicio de auditoría están funcionando y habilitados.

El CUID del objeto de origen del evento debe definirse antes de llamar a otra API de auditoría. (FWM 02084)

Causa

No se pudo configurar el CUID del objeto de aplicación.

Acción

Asegúrese de que el CUID del objeto de aplicación está configurado a través de `IClientSideAuditing.setApplicationObjCUID(StringappObjCUID)` antes de llamar a la auditoría en la aplicación.

El tipo de evento {0} no lo admite la aplicación {1} (FWM 02085)

Causa

El tipo de evento necesario no se admite.

Acción

Solo puede auditar los tipos de eventos admitidos.

La duración debe ser un número ≥ 0 ; el CUID de objeto, el CUID de sesión y el CUID de usuario no pueden ser una cadena vacía. (FWM 02086)

Causa

Algunos de los parámetros de objeto de evento no son válidos.

Acción

Proporcione parámetros de objeto de evento válidos.

Configuración regional no válida. La configuración regional no se ha definido, se ha establecido la predeterminada del usuario, o no es compatible. (FWM 02087)

Causa

La configuración regional predeterminada de esta cuenta de usuario no es válida.

Acción

Asegúrese de que el usuario proporciona una configuración regional válida.

La base de datos del sistema CMS no está disponible. El usuario final no puede rectificar el error. Notifique este error al administrador del sistema o de la base de datos. (FWM 02088)

Causa

La base de datos del Servidor de administración central no está disponible.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

El Servicio de búsqueda no está correctamente inicializado. (FWM 02091)

Causa

El servicio de búsqueda no se ha iniciado correctamente.

Acción

Reinicie el Servidor de procesamiento de Adaptive.

El servidor de procesamiento de Adaptive se está cerrando. (FWM 02092)

Causa

El servidor de procesamiento de Adaptive está cerrándose.

Acción

Reinicie el Servidor de procesamiento de Adaptive.

Cadena de consulta no válida {0}. El analizador de consultas no pudo analizarla. (FWM 02093)

Causa

El analizador no puede analizar la cadena de consulta.

Acción

Revise la cadena de consulta.

El servicio de búsqueda actual ya está indizado; vuelva a intentarlo más tarde. (FWM 02094)

Causa

El servicio de búsqueda solo puede procesar una solicitud de indexación a la vez.

Acción

Espere a que finalice una solicitud de indexación antes de intentar otra.

La cadena de consulta está vacía. (FWM 02099)

Causa

La cadena de consulta está vacía.

Acción

Proporcione contenido para la cadena de consulta.

No se ha podido analizar la consulta siguiente: {0} (FWM 02103)

Causa

La cadena de consulta del Servidor de administración central (CMS) no se puede analizar.

Acción

Proporcione una cadena de consulta del CMS válida.

No se ha podido analizar el texto siguiente: {0} (FWM 02104)

Causa

La cadena de consulta del Servidor de administración central (CMS) no se puede analizar.

Acción

Proporcione una cadena de consulta del CMS válida.

El ID de tipo de evento {0} no es válido o la consulta no contenía SI_AUDIT_EVENTS. (FWM 02105)

Causa

El ID del tipo de evento no es válido.

Acción

Asegúrese de que el ID del objeto de evento es válido y de que la consulta incluye SI_AUDIT_EVENTS.

El ID de detalle de evento {0} no es válido o la consulta no contenía SI_AUDIT_EVENT_DETAILS. (FWM 02106)

Causa

El ID del tipo de evento no es válido.

Acción

Asegúrese de que el ID del objeto de evento es válido y de que la consulta incluye SI_AUDIT_EVENTS.

No se puede leer el archivo {0}. (FWM 02107)

Causa

No se puede leer el archivo.

Acción

Asegúrese de que el archivo se puede leer.

El tamaño del archivo {0} supera el límite de {1} bytes; demasiado grande para manipularlo. (FWM 02108)

Causa

El tamaño del archivo supera el valor sugerido.

Acción

Reduzca el tamaño del archivo o seleccione un archivo más pequeño.

Error al leer todo el archivo para {0}. (FWM 02109)

Causa

No se pudo leer completamente el archivo.

Acción

Asegúrese de que el archivo no esté dañado.

Solo pueden suspenderse las claves que están en proceso de reasignación de clave. (FWM 02110)

Causa

Ha intentado suspender una clave en la que no se ha generado una clave.

Acción

Solo puede suspender una clave durante el proceso de generación de claves.

Solo pueden reasignarse claves a las claves desactivadas. (FWM 02111)

Causa

Solo puede volver a generar las claves en una clave de clúster desactivada.

Acción

Asegúrese de que se ha desactivado una clave antes de volver a generarla.

La clave del clúster no está activa. (FWM 02112)

Causa

La clave actual está inactiva.

Acción

Active la clave actual.

El nivel de auditoría no está definido como personalizado. (FWM 02113)

Causa

No puede habilitar o deshabilitar eventos de auditoría cuando el nivel de auditoría actual no es personalizado.

Acción

Asegúrese de que el nivel de auditoría actual es personalizado.

No se pueden activar o desactivar detalles de auditoría que no pueden especificarse (FWM 02114)

Causa

No puede alternar detalles de auditoría sin especificar.

Acción

Asegúrese de que los detalles de auditoría que desea alternar se han especificado.

No se puede crear una clave de cifrado/descifrado. (FWM 02115)

Causa

No se puede generar una clave de cifrado de archivos o un sal.

Acción

Asegúrese de que están instaladas las bibliotecas de cifrado necesarias.

Todas las colecciones deben contener el mismo número de elementos. La colección {0} no tiene el mismo tamaño que la colección {1}. (FWM 02118)

Causa

Ha intentado descargar o cargar un conjunto de archivos sin usar el número correcto de claves de cifrado.

Acción

Debe asegurarse de que el número de claves de cifrado es igual al número de archivos que desea descargar o cargar.

Error al establecer el canal confidencial. (FWM 02119)

Causa

No se pudo establecer un canal confidencial.

Acción

Realice la acción de nuevo.

Solo pueden reanudarse las claves que están suspendidas. (FWM 02120)

Causa

Ha intentado reanudar una clave activa.

Acción

Asegúrese de que se suspende una clave antes de reanudarla.

Una clave de clúster no puede marcarse como comprometida cuando está activa. (FWM 02121)

Causa

Ha intentado marcar una clave activa como comprometida.

Acción

Asegúrese de que una clave está inactiva antes de marcarla como comprometida.

El complemento {0} no es compatible con la publicación. (FWM 02122)

Causa

El complemento seleccionado no admite la publicación.

Acción

Seleccione un tipo de complemento que admita la publicación.

El valor de detalles de evento no puede ser nulo. (FWM 02123)

Causa

El detalle del evento no tiene contenido.

Acción

Asegúrese de que el detalle del evento tiene contenido.

Se ha deshabilitado el canal confidencial. (FWM 02124)

Causa

Esta tarea no se pudo realizar porque se ha deshabilitado el canal confidencial.

Acción

Para habilitar el canal confidencial, configure `businessobjects.enterprise.cc` en `true` o elimine la propiedad de las propiedades del sistema Java.

1.3.4 FWM 04002 - FWM 04038

Ocurrió una excepción en tiempo de ejecución del SDK de CE: '{0}' (FWM 04002)

Causa

Se ha producido una excepción en el SDK indicado.

Acción

Para obtener más información, consulte la causa de la excepción indicada.

CUID '{0}' de carpeta de importación no existe en este CMS. (FWM 04003)

Causa

No se pudo resolver un CUID en el archivo BIAR o falta un CUID del Servidor de administración central de destino.

Acción

Asegúrese de que el archivo BIAR es válido.

Sesión de Enterprise no válida. (FWM 04004)

Causa

Ha cerrado la sesión de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence o esta ha caducado.

Acción

Inicie sesión de nuevo.

Exportación a ruta de archivo no válida. (FWM 04005)

Causa

La ruta de archivo que intenta exportar no es válida.

Acción

Proporcione una ruta de archivo válida.

El archivo de importación '{0}' no existe. (FWM 04007)

Causa

No se pudo cargar un archivo en el servidor del repositorio de archivos porque falta del archivo BIAR.

Acción

Asegúrese de que el archivo BIAR es válido.

La importación no se puede completar porque '{0}' no es un InfoObjeto. (FWM 04008)

Causa

El objeto especificado en el archivo BIAR no es un InfoObjeto.

Acción

Asegúrese de que el archivo BIAR es válido.

Se ha producido una excepción de análisis del archivo de importación: '{0}' (FWM 04009)

Causa

El archivo `businessobjects.xml` del archivo BIAR no es válido.

Acción

Asegúrese de que el archivo BIAR es válido.

Elemento no válido en archivo XML: '{0}' (FWM 04010)

Causa

Hay un elemento no válido dentro del archivo `businessobjects.xml` en el archivo BIAR.

Acción

Asegúrese de que el archivo BIAR es válido.

Ocurrió una excepción de análisis en el archivo XSD: '{0}' (FWM 04011)

Causa

Se ha producido un error al analizar el archivo .xsd.

Acción

Para obtener información acerca de los archivos .xsd instalados por la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence, consulte el Service Marketplace.

No existe ninguna definición de esquema (XSD) disponible para '{0}' (FWM 04012)

Causa

Falta el archivo .xsd.

Acción

Asegúrese de que están instalados todos los archivos .xsd necesarios.

El elemento '{1}' no existe en la enumeración '{0}'. (FWM 04016)

Causa

El archivo BIAR contiene un elemento de enumeración no válido.

Acción

Asegúrese de que el archivo BIAR es válido.

El XSD transferido no es válido, consulte el archivo de registro. (FWM 04022)

Causa

Se pasó un archivo .xsd no válido.

Acción

Para obtener información acerca de los archivos .xsd instalados por la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence, consulte el Service Marketplace.

No se puede importar un InfoObjeto si falta un CUID. (FWM 04026)

Causa

No se puede importar un InfoObjeto porque le falta una CUID.

Acción

Asegúrese de que el archivo BIAR es válido.

No se puede importar CUID de InfoObjeto '{0}' si falta el CUID principal. (FWM 04027)

Causa

No se puede importar un InfoObjeto porque le falta una CUID principal.

Acción

Asegúrese de que el archivo BIAR es válido.

Se ha definido un prefijo de área de nombres duplicado '{0}' para las áreas de nombres '{1}' y '{2}'. (FWM 04029)

Causa

Se ha definido un prefijo de espacio de nombres duplicado.

Acción

Si dispone de su propio archivo .xsd, asegúrese de que no dispone de un prefijo de espacio de nombres idéntico al archivo .xsd instalado.

El tipo '{0}' no existe en el CMS. (FWM 04030)

Causa

El tipo de InfoObjeto especificado no existe en el Servidor de administración central.

Acción

Asegúrese de que el tipo de InfoObjeto está instalado correctamente.

Formato no reconocido para URI de espacio de nombre del complemento '{0}'. Detalles: '{1}' (FWM 04031)

Causa

No se ha reconocido el formato del URI del espacio de nombres del complemento.

Acción

Asegúrese de que el archivo BIAR es válido.

No se ha encontrado el tipo '{0}'. (FWM 04032)

Causa

Falta un tipo de InfoObjeto.

Acción

Asegúrese de que está instalado el archivo .xsd para este tipo de InfoObjeto.

No se encontraron las dependencias necesarias en el sistema de origen: '{0}' (FWM 04036)

Causa

No se pudo resolver a un CUID un ID de objeto al que hacía referencia un objeto exportado.

Acción

Deshabilite el cumplimiento de dependencias durante la exportación o asegúrese de que todos los ID hacen referencia a objetos válidos del sistema origen que puede ver el usuario que exporta los documentos.

Matriz de propiedades '{0}' no válida en objeto con CUID '{1}' (FWM 04038)

Causa

Uno de los InfoObjetos que intenta exportar tiene una matriz de propiedades con una estructura imprevista.

Acción

Compruebe las propiedades del InfoObjeto y asegúrese de que tiene una estructura de matriz válida.

1.3.5 FWM 08001 - FWM 08006

El valor del par propiedad-valor ({0}, {1}) contradice a ({2}, {3}). Resuelva la contradicción. (FWM 08001)

Causa

Las configuraciones de dos pares de valores de propiedad se contradicen entre sí.

Acción

Proporcione la configuración correcta para los dos pares de valores de propiedad.

El objeto con ID {0} no existe en el sistema (FWM 08002)

Causa

El objeto al que se hace referencia no existe en el sistema.

Acción

Asegúrese de que ha usado el ID correcto y de que existe un objeto correspondiente con el mismo ID en el sistema.

El valor {1} de la propiedad {0} no se encuentra en el rango entre {2} y {3} previsto (FWM 08003)

Causa

El valor de la propiedad indicada se encuentra fuera del rango.

Acción

Asegúrese de que el conjunto de valores entra dentro del rango correcto.

{0} no es un valor válido definido en la interfaz {1} (FWM 08004)

Causa

El valor de parámetro indicado no es válido.

Acción

Proporcione un valor de propiedad válido.

El principal debe eliminarse del objeto para heredar los derechos del objeto superior (FWM 08005)

Causa

El principal no se ha eliminado del objeto.

Acción

Elimine el principal del objeto antes de que se puedan heredar los derechos principales.

1.3.6 FWM 10001 - FWM 10007

Ocurrió una excepción que impide leer o escribir en un objeto o su almacenamiento. (FWM 10002)

Causa

Una excepción en la capa de almacenamiento evita el procesamiento de un objeto.

Acción

Para obtener más información, consulte la causa de la excepción indicada.

Se ha producido una excepción en el motor BIAR. (FWM 10004)

Causa

Ocurrió una excepción en el motor BIAR.

Acción

Para obtener más información, consulte la causa de la excepción indicada.

Ha ocurrido {0}; mensaje de excepción original {1} (FWM 10005)

Causa

Ocurrió una excepción.

Acción

Consulte la causa de la excepción indicada para obtener más información.

Ocurrió un error al analizar una consulta: '{0}' (FWM 10006)

Causa

No se pudo analizar una consulta.

Acción

Para obtener más información, consulte el motivo de la excepción indicada y asegúrese de que la sintaxis de la consulta sea correcta.

Se han producido {0} excepciones. (FWM 10007)

Causa

Ocurrió una excepción.

Acción

Para obtener información, consulte el motivo de cada excepción indicada.

1.3.7 FWM 12001 - FWM 12013

Ocurrió un {0}; mensaje de la excepción original {1} (FWM 12001)

Causa

Ocurrió una excepción.

Acción

Para obtener más información, consulte la causa de la excepción indicada.

No se puede determinar la acción de importación o exportación. (FWM 12002)

Causa

El tipo de acción no se pudo determinar.

Acción

Proporcione una acción Importar y Exportar.

Ya no se admite la validación XML durante la importación. (FWM 12007)

Causa

La validación XML que solicitó durante la importación no se admite.

Acción

Establezca `validateXML` en falso.

El motor BIAR no reconoce la siguiente consulta: '{0}' (FWM 12011)

Causa

El motor BIAR no puede analizar la consulta.

Acción

Asegúrese de que la consulta tiene el formato correcto.

Archivo BIAR no válido. Si desea importar un archivo anterior a la versión {0} use la herramienta de administración de actualización. (FWM 12012)

Causa

No puede importar archivos BIAR desde versiones antiguas del despliegue.

Acción

Actualice el despliegue a una versión admitida y, a continuación, use la herramienta de administración de actualizaciones para importar el archivo BIAR.

No se puede abrir el archivo BIAR porque la contraseña no es válida. (FWM 12013)

Causa

Ha introducido una contraseña incorrecta.

Acción

Asegúrese de que **Bloq Mayús** esté desactivado y vuelva a introducir la contraseña.

No se reconoce el formato del archivo BIAR. Vuelva a exportar el archivo BIAR con un formato compatible. (FWM 12014)

Causa

Ha intentado abrir un archivo BIAR. El contenido del archivo no se puede reconocer.

Acción

Vuelva a crear el archivo BIAR.

1.3.8 FWM 14001 - FWM 14009

No hay objetos en la lista de réplicas. (FWM 14001)

Causa

La lista de réplicas de esta tarea no contiene ningún objeto que la cuenta tenga permiso para replicar.

Acción

Asegúrese de que la lista de réplicas está llena de objetos y de que el usuario especificado por la conexión del sistema remoto tiene el permiso `Replicar` en los objetos de la lista.

No hay ninguna lista de réplicas con CUID "{0}" en el sitio de origen. (FWM 14002)

Causa

La tarea de réplica ha solicitado una lista de réplicas mediante un CUID no válido.

Acción

Asegúrese de que la lista de réplicas solicitada existe en el sistema.

La configuración del filtro excluye todo de la replicación. (FWM 14003)

Causa

La configuración de filtro de réplica excluye todos los objetos.

Acción

Asegúrese de que la configuración del trabajo de réplica sea correcta.

Valor de modo de actualización no válido: {0} (FWM 14004)

Causa

El valor del modo de actualización actual no es válido.

Nota:

`CeApplicationRefreshMode.REFRESH_TO_MASTER` no es válido para una réplica unidireccional.

Acción

Asegúrese de que la configuración del trabajo de réplica sea correcta. Consulte los valores aplicables en `CeApplicationRefreshMode`.

Valor de modo de resolución de conflictos no válido: {0} (FWM 14005)

Causa

El valor del modo de resolución de conflictos actual no es válido.

Nota:

`CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS` no es válido en la réplica unidireccional.

Acción

Asegúrese de que la configuración del trabajo de réplica sea correcta. Consulte los valores aplicables en `CeApplicationRefreshMode`.

No se puede ejecutar la replicación de actualización sin los objetos de actualización. (FWM 14006)

Causa

El trabajo de réplica se ejecutó en modo de actualización pero no se especificaron objetos.

Acción

Asegúrese de que la configuración del trabajo de réplica especifica objetos para que se actualicen, o cambie al modo de réplica normal.

La conexión del sistema remoto hace referencia al sistema local. (FWM 14007)

Causa

El origen y el destino del trabajo de réplica son idénticos.

Acción

Asegúrese de que la configuración del clúster remoto hace referencia a un despliegue de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence distinto.

Combinación no válida del modo de actualización ({0}) y el modo de resolución de conflictos ({1}) (FWM 14008)

Causa

No puede combinar el modo de actualización y el modo de resolución de conflictos. CeConflictResolutionMode.MASTER_WINS no se puede utilizar con CeApplicationRefreshMode.REFRESH_TO_MASTER y CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS no se puede utilizar con CeApplicationRefreshMode.REFRESH_FROM_MASTER.

Acción

Asegúrese de que la configuración del trabajo de réplica sea correcta y consulte CeConflictResolutionMode y CeApplicationRefreshMode para obtener valores aplicables.

Otra tarea de réplica está replicando contenido del mismo sitio de origen. Esta tarea se intentará de nuevo más tarde. (FWM 14009)

Causa

Ha intentado ejecutar un trabajo de réplica mientras se estaba ejecutando otro trabajo de réplica.

Acción

El nuevo trabajo de réplica intentará ejecutarse de nuevo.

1.3.9 FWM 16001 - FWM 16005

No ha iniciado sesión en un CMS, no se puede continuar. (FWM 16001)

Causa

No ha iniciado sesión en el Servidor de administración central (CMS).

Acción

Antes de ejecutar comandos, inicie sesión en un CMS.

En el comando '{0}' falta el siguiente parámetro obligatorio: {1} (FWM 16002)

Causa

A este comando de tiempo de ejecución le falta un parámetro necesario.

Acción

Para obtener información acerca de los parámetros aceptables, consulte la descripción del comando.

El comando '{0}' no reconoce '{1}' como parámetro válido. (FWM 16003)

Causa

Este comando de tiempo de ejecución contiene un parámetro no válido o no reconocido.

Acción

Para obtener información acerca de los parámetros aceptables, consulte la descripción del comando.

No se reconoce el comando '{0}' como comando válido. (FWM 16004)

Causa

Este comando de tiempo de ejecución no es válido.

Acción

Para obtener información acerca de los comandos de tiempo de ejecución, consulte la documentación.

No se pudo escribir en el archivo '{0}'. (FWM 16005)

Causa

No se pudo escribir el contenido en el archivo especificado.

Acción

Asegúrese de que se han especificado los permisos de escritura correctos.

1.3.10 FWM 17001 - FWM 17003

La opción {0} requiere un valor. (FWM 17001)

Causa

Esta opción necesita un valor. Falta el valor.

Acción

Asegúrese de que la sintaxis de la línea de comandos es correcta y vuelva a intentar la operación.

La opción {0} no admite un valor. (FWM 17002)

Causa

Ahora esta opción admite valores. Sin embargo, contiene un valor.

Acción

Asegúrese de que la sintaxis de la línea de comandos es correcta y vuelva a intentar la operación.

Opción '{0}' desconocida. (FWM 17003)

Causa

Esta opción no es válida.

Acción

Asegúrese de que la sintaxis de la línea de comandos es correcta y vuelva a intentar la operación.

1.4 Mensajes de error de servidores de la plataforma BI (FWB)

Los servidores de la plataforma de BI incluyen las siguientes categorías de mensajes de error:

Rango	Categoría
FWB 00004 - FWB 04999	Servidores de la plataforma BI (FWB)

1.4.1 FWB 00001 - FWB 00999

La solicitud no es para el Servidor de administración central (CMS) actual, es para %1. (FWB 00001)

Causa

Se envió una solicitud a un Servidor de administración central (CMS) inesperado.

Acción

Asegúrese de que envió las solicitudes al CMS correcto.

El complemento de seguridad %1 no está activado. Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener más detalles. (FWB 00002)

Causa

Se ha deshabilitado o falta un complemento de seguridad solicitado.

Acción

Asegúrese de que existe el archivo de complemento de seguridad solicitado y de que está habilitado.

Token de inicio de sesión no válido. (FWB 00003)

Causa

El token de inicio de sesión ha caducado, falta la información de autenticación o el usuario no es válido.

Acción

Vuelva a generar el token con la información de autenticación necesaria para un usuario válido e inicie sesión de nuevo.

El servidor de seguridad no pudo descifrar el vale Kerberos que envió el cliente. Póngase en contacto con el administrador del sistema para asegurarse de que la autenticación Kerberos está configurada correctamente. (FWB 00004)

Causa

El servidor no pudo descifrar algunos de los datos de autenticación de Kerberos del cliente.

Acción

Asegúrese de que se ha asignado un SPN válido a la cuenta del servicio.

Un cliente que no es el especificado en un token de inicio de sesión ha utilizado el token o se ha producido un error al determinar la dirección IP del cliente. (FWB 00005)

Causa

El token de inicio de sesión contiene información acerca de un cliente distinto o no se pudo determinar la dirección IP del cliente.

Acción

Asegúrese de que el token proviene del cliente correcto y de que se puede acceder a la dirección IP del cliente, o genere un token nuevo.

Error en el administrador de complementos: No se puede localizar el complemento solicitado %1 en el servidor. (FWB 00006)

Causa

Falta un complemento solicitado.

Acción

Asegúrese de que el complemento solicitado existe y que está instalado correctamente.

No se encontró el usuario "%1". (FWB 00007)

Causa

Falta el usuario o el alias del usuario.

Acción

Asegúrese de que el usuario existe y tiene un alias válido.

La autenticación de Enterprise no pudo iniciar la sesión. Asegúrese de que la información de conexión sea correcta. (FWB 00008)

Causa

No pudo iniciar sesión porque no se pudo encontrar el nombre de usuario o porque la contraseña no es válida.

Acción

Asegúrese de que el nombre de usuario y la contraseña son correctos.

Se ha desactivado esta función. (FWB 00009)

Causa

Se ha deshabilitado la función solicitada.

Acción

Habilite la función solicitada.

El usuario debe tener, por lo menos, un alias. (FWB 00010)

Causa

La cuenta de usuario no contiene ningún alias.

Acción

Asegúrese de que la cuenta de usuario contiene al menos un alias.

El ID sesión no es válido. (FWB 00011)

Causa

La sesión ha caducado.

Acción

Inicie sesión de nuevo.

La cuenta de usuario se ha deshabilitado. (FWB 00012)

Causa

Puede que la cuenta de usuario se haya deshabilitado manualmente, que se haya deshabilitado el alias de la cuenta de usuario, que haya caducado la contraseña o que el usuario haya intentado iniciar sesión incorrectamente demasiadas veces.

Acción

Habilite la cuenta de usuario y asegúrese de que la contraseña de usuario y el alias sean válidos.

No dispone de suficientes licencias de usuario con nombre para convertir a este usuario en un usuario con nombre. Tiene %1 licencias de usuario con nombre. (FWB 00013)

Causa

Se ha alcanzado el número máximo de usuarios con nombre permitidos por las claves de licencia actuales.

Acción

Espere a que otros usuarios cierren sesión o actualice las claves de licencia.

Todas las licencias de acceso simultáneo %1 del sistema se están utilizando en este momento o ha caducado la clave de licencia del sistema. Inténtelo otra vez o póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener licencias adicionales. (FWB 00014)

Causa

Se ha alcanzado el número máximo de usuarios simultáneos permitidos por las claves de licencia actuales.

Acción

Espere a que otros usuarios cierren sesión o actualice las claves de licencia.

Esta operación no se admite con el conjunto actual de claves de licencia. Actualice las claves de licencia para disponer de esta operación. (FWB 00015)

Causa

Las claves de licencia actuales no permiten esta operación (por ejemplo, el uso de autenticación de terceros o la modificación de grupos de servidores o eventos).

Acción

Actualice sus claves de licencia.

Su clave de licencia no es válida o ha caducado. Si recibió una clave de licencia temporal al comprar otro producto de SAP BusinessObjects, registre la plataforma de BI de SAP BusinessObjects y recibirá su clave de licencia permanente. (FWB 00016)

Causa

La clave de licencia actual no es válida o ha caducado.

Acción

Introduzca una clave de licencia válida.

El complemento %1 devolvió una excepción. Se desactivará dicho complemento. Póngase en contacto con el administrador. (FWB 00017)

Causa

Un complemento de terceros encontró un error. Se ha deshabilitado.

Acción

Quite, actualice y pruebe el complemento de terceros antes de habilitarlo.

El proveedor de autenticación (%1) asociado con esta sesión de conexión no admite inicio de sesión único entre procesos. Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener más detalles. (FWB 00018)

Causa

El proveedor de autenticación de esta sesión no permite el inicio de sesión único.

Acción

Use un proveedor de autenticación distinto o configure el proveedor actual para que funcione con el inicio de sesión único.

El proveedor de autenticación (%1) asociado con esta sesión de conexión no tiene habilitado el inicio de sesión único entre procesos. Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener más detalles. (FWB 00019)

Causa

El proveedor de autenticación de esta sesión no tiene habilitado el inicio de sesión único.

Acción

Habilite el inicio de sesión único para este proveedor de autenticación.

No se pudo realizar el inicio de sesión único. Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener más detalles. (FWB 00020)

Causa

Puede que la información de autenticación de inicio de sesión único no sea válida o que haya ocurrido un error interno en el proveedor de autenticación.

Acción

Asegúrese de que la información de autenticación de inicio de sesión único es válida y de que el inicio de sesión único funciona correctamente en el proveedor de autenticación.

No se pudo realizar el inicio de sesión único porque la sesión asociada no puede verificarse. Inicie sesión de nuevo en la plataforma de BI. (FWB 00021)

Causa

Puede que el token de sesión no sea válido o que haya caducado, que falte la información de autenticación, que la sesión original haya caducado o que la cuenta de usuario no sea válida.

Acción

Vuelva a generar el token con la información de autenticación necesaria para un usuario válido e intente iniciar de sesión de nuevo.

El secreto compartido de la autenticación con confianza ha caducado. (FWB 00022)

Causa

El secreto compartido de autenticación con confianza ha caducado.

Acción

Actualice el secreto compartido de autenticación con confianza.

La asimetría del reloj del cliente es demasiado grande. (FWB 00023)

Causa

Se ha agotado el tiempo de espera para la solicitud de autenticación de confianza o la diferencia de tiempo entre el cliente y el servidor sea demasiado grande (debido a las diferentes zonas horarias).

Acción

Asegúrese de que no se ha agotado el tiempo de espera de las solicitudes de autenticación de confianza y sincronice las horas de los equipos del cliente y del servidor.

CMS de la plataforma de BI de SAP BusinessObjects: la base de datos del sistema de CMS "%1" no está disponible. El usuario final no puede rectificar el error. Notifique este error al administrador del sistema o de la base de datos. (FWB 00024)

Causa

El Servidor de administración central (CMS) no tiene conexiones de base de datos disponibles.

Acción

Asegúrese de que la base de datos está en funcionamiento, disponible, y que acepta conexiones procedentes del CMS. Aumente el número de conexiones a la base de datos.

No es una consulta válida. (FWB 00025)

Causa

La cadena de consulta no es válida.

Acción

Asegúrese de que la sintaxis de la cadena de consulta es correcta.

Nombre de objeto duplicado en la misma carpeta. (FWB 00026)

Causa

Ha intentado crear un objeto con un nombre que ya existe.

Acción

Dé al objeto un nombre exclusivo.

La base de datos del sistema del CMS está sobrecargada, inténtelo de nuevo. Si persiste el problema, póngase en contacto con el administrador del sistema (FWB 00027)

Causa

Se agotó el tiempo de espera de la solicitud mientras esperaba los recursos de base de datos.

Acción

El despliegue está sobrecargado. Aumente el número de conexiones a la base de datos.

El complemento secLdap no pudo conectar con los hosts especificados. (FWB 00028)

Causa

No se pudo establecer una conexión al servidor LDAP.

Acción

Asegúrese de que el servidor LDAP esté conectado y de que acepta conexiones.

La conexión no es posible. Compruebe que sea miembro de un grupo asignado válido. (FWB 00029)

Causa

El usuario no pertenece a ningún grupo de terceros asignado en la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Acción

Asegúrese de que el usuario pertenece al menos a un grupo asignado.

El servidor de directorios no está dispuesto a realizar la operación solicitada. Información adicional: %1 (FWB 00030)

Causa

El servidor de directorios no puede realizar la operación solicitada.

Acción

Asegúrese de que la cuenta de usuario está habilitada.

Destino desactivado. [%1]: [%2]. Anote el nombre del servidor de tareas que ha utilizado para la solicitud y póngase en contacto con el administrador del sistema para comprobar que el destino especificado está activo. (FWB 00031)

Causa

No se pudo entregar los resultados de la tarea porque se deshabilitó un complemento de destino especificado por la tarea en el servidor que procesó la tarea.

Acción

Tenga en cuenta el nombre del servidor de tareas que procesó el trabajo, búsquelo en la lista de servidores de la Consola de administración central y use la acción **Destino** para agregar y configurar el destino necesario.

Canal confidencial no válido. (FWB 00032)

Causa

No se ha establecido en canal confidencial.

Acción

Use una nueva versión de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence que pueda establecer un canal confidencial o deshabilite el modo FIPS.

No se puede cifrar la propiedad indexada %1. (FWB 00033)

Causa

Las propiedades que se han indexado en la base de datos del Servidor de administración central no se pueden cifrar.

Acción

No habilite la etiqueta cifrado para las propiedades indizadas.

Un cliente que no cumple con FIPS no se puede conectar porque el modo FIPS está activado. (FWB 00034)

Causa

Un cliente que no cumple con FIPS no se puede conectar porque el modo FIPS está deshabilitado.

Acción

Instale una nueva versión de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence que pueda establecer un canal confidencial o deshabilite el modo FIPS.

No se puede mover la clave criptográfica del estado %1 al estado %2 (FWB 00035)

Causa

No se han permitido algunos cambios de estado clave. Solo se puede mover una clave desactivada al estado de regeneración de clave y, una vez en este estado, solo se puede mover al estado de suspensión.

Acción

Solo puede cambiar SI_KEY_STATE a valores permisibles.

Falta objeto de sistema crítico. Nombre: %1, CUID: %2. (FWB 00036)

Causa

La instalación está dañada y el servidor de administración central no se puede iniciar porque falta un archivo importante del despliegue.

Acción

Vuelva a instalar la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Falta tipo de objeto de sistema crítico. Clase: %1. (FWB 00037)

Causa

La instalación está dañada y el servidor de administración central no se puede iniciar porque falta un archivo importante del despliegue.

Acción

Vuelva a instalar la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

El directorio del archivo de implementación %1 no existe o no contiene archivos. (FWB 00038)

Causa

El directorio que contiene los archivos del despliegue está vacío o no se pudo ubicar.

Acción

Asegúrese de que el directorio contiene los archivos del despliegue o vuelva a instalar el despliegue.

El directorio del archivo de implementación %1 no existe o no contiene archivos de código de clave. (FWB 00039)

Causa

El directorio que contiene los archivos del despliegue no se puede ubicar o no tiene los archivos de inicialización de código clave.

Acción

Asegúrese de que el directorio contiene archivos del despliegue de inicialización de código clave. Puede que tenga que volver a instalar el despliegue para solucionar este problema.

No se pueden confirmar los objetos. El objeto "%1" (ID: %2) está bloqueado por la sesión "%3" (ID: %4). (FWB 00040)

Causa

Se intentó modificar un objeto que otra sesión bloqueó.

Acción

Vuelva a intentar la operación en una fecha posterior. Si el problema persiste, elimine la sesión identificada en el mensaje de error.

No se pueden confirmar los objetos. El objeto "%1" (ID: %2) está bloqueado en cascada por la sesión "%3" (ID: %4). (FWB 00041)

Causa

Se intentó modificar un objeto que otra sesión bloqueó porque un objeto ascendiente se bloqueó en cascada.

Acción

Vuelva a intentar la operación más tarde. Si el problema persiste, finalice la sesión identificada en el mensaje de error.

No se pueden eliminar los objetos. El objeto "%1" (ID: %2) está bloqueado en cascada por la sesión "%3" (ID: %4). (FWB 00043)

Causa

Se intentó eliminar un objeto que otra sesión bloqueó porque un objeto ascendiente se bloqueó en cascada.

Acción

Vuelva a intentar la operación más tarde. Si el problema persiste, finalice la sesión identificada en el mensaje de error.

No se pueden bloquear los objetos. El objeto "%1" (ID: %2) está bloqueado por la sesión "%3" (ID: %4). (FWB 00044)

Causa

Intentó bloquear un objeto que otra sesión ya había bloqueado.

Acción

Vuelva a intentar la operación más tarde. Si vuelve a ocurrir el error, finalice la sesión identificada en el mensaje de error.

No se pueden bloquear los objetos. El objeto "%1" (ID: %2) está bloqueado en cascada por la sesión "%3" (ID: %4). (FWB 00045)

Causa

Se intentó bloquear un objeto que otra sesión ya había bloqueado porque un objeto ascendiente se bloqueó en cascada.

Acción

Vuelva a intentar la operación más tarde. Si el problema persiste, finalice la sesión identificada en el mensaje de error.

No se pueden confirmar los objetos. Al confirmar el objeto "%1" (ID %2) con la versión %3, se produce un conflicto con la versión actual

%4 respecto a la propiedad "%5". No se pudieron fusionar los cambios. (FWB 00046)

Causa

Error de confirmación de primer escritor gana debido a un intento de modificar una propiedad que otra confirmación modificó simultáneamente.

Acción

Recupere el objeto de nuevo y vuelva a intentar la operación.

No se pueden confirmar los cambios de atributo de relación. Al confirmar la relación %1 entre el principal %2 y el secundario %3 con la versión %4, se produce un conflicto con la versión actual %5 sobre la propiedad "%6". No se pudieron fusionar los cambios. (FWB 00047)

Causa

Error de confirmación de primer escritor gana debido a un intento de fusionar propiedades de relación con atributos que otra confirmación modificó simultáneamente.

Acción

Recupere el objeto de nuevo y vuelva a intentar la operación.

No se pueden confirmar los cambios de atributo de relación. Al confirmar la relación %1 entre el principal %2 y el secundario %3 con la versión %4, se produce un conflicto con la versión actual %5. (FWB 00048)

Causa

Error de confirmación de primer escritor gana debido a un intento de sustituir una relación con atributos que otra confirmación modificó simultáneamente.

Acción

Recupere el objeto de nuevo y vuelva a intentar la operación.

No se pueden eliminar objetos modificados entre la consulta y la confirmación. Al eliminar el objeto "%1" (ID %2) con la versión %3, se produce un conflicto con la versión actual %4. (FWB 00049)

Causa

Error de confirmación de primer escritor gana debido a un intento de eliminación de un objeto que otra confirmación modificó simultáneamente.

Acción

Recupere el objeto de nuevo y vuelva a intentar la operación.

No se pueden confirmar los objetos. Desde que se consultó el objeto "%2" (ID %3), otro usuario ha cambiado la relación "%1". (FWB 00050)

Causa

Error de confirmación de primer escritor gana debido a un intento de realizar una actualización de relación de lista explícita de bordes de relación que otra confirmación modificó simultáneamente.

Acción

Recupere el objeto de nuevo y vuelva a intentar la operación.

No se pueden confirmar los objetos. El objeto "%1" (ID %2) con la versión %3 es demasiado antiguo respecto a la versión actual %4 para fusionarse correctamente. Los objetos deben estar comprendidos entre %5 versiones. (FWB 00051)

Causa

Error de confirmación de primer escritor gana debido a que el objeto confirmado es demasiado antiguo en comparación a la versión contenida en la base de datos.

Acción

Recupere el objeto de nuevo y vuelva a intentar la operación.

No se fusionaron algunas propiedades. Al confirmar el objeto "%1" (Id - %2) con la versión %3 se produce un conflicto con la versión actual %4. No se fusionaron las siguientes propiedades "%5". (FWB 00052)

Causa

Una confirmación no pudo fusionar todos los cambios correctamente. Existen conflictos con los cambios realizados por otra confirmación simultáneamente.

Acción

Verifique que el resultado de la fusión errónea es aceptable.

Los CMS del mismo clúster tienen la misma configuración del modo FIPS y SSL (FWB 00053)

Causa

Un Servidor de administración central (CMS) que no cumple con FIPS intentó combinar un clúster que cumple con FIPS, o un CMS con SSL deshabilitado intentó combinar un clúster habilitado para SSL.

Acción

Habilite el modo FIPS o SSL para todos los nodos de Server Intelligence Agent que usen el administrador de configuración central.

El número de ID de objeto %1 tiene una clase no válida de %2. (FWB 00054)

Causa

Ha intentado crear o actualizar un objeto en el que el `SI_KIND` especificado no existe.

Acción

Especifique el nombre de un objeto existente para el `KIND` respectivo.

El número de ID de objeto %1 tiene una ID de prog. %2 no válida. (FWB 00055)

Causa

Ha intentado crear o actualizar un objeto en el que el `SI_PROGID` especificado no existe.

Acción

Especifique el nombre de un objeto existente para `PROGID`.

No dispone de suficientes licencias de usuario basadas en funciones para agregar este usuario. Dispone de %1 licencias de usuario basadas en funciones. (FWB 00056)

Causa

Se ha alcanzado el límite de usuarios en una licencia basada en funciones.

Acción

Elimine usuarios del sistema o actualice la clave de licencia.

No dispone de suficientes licencias de usuario con nombre para iniciar sesión en el sistema. Tiene %1 licencias de usuario con nombre. (FWB 00057)

Causa

Los usuarios con nombre no pueden iniciar sesión en el despliegue porque no existen suficientes licencias de usuario disponibles.

Acción

Actualice la clave de licencia.

No se proporcionaron al FRS las credenciales de autenticación. (FWB 00058)

Causa

No ha proporcionado las credenciales del Servidor del repositorio de archivos (FRS). Está usando un cliente FRS no actualizado pero también ha especificado `-disablelegacyclients` en la línea de comandos de FRS.

Acción

Use la versión más reciente del FRS o no especifique `-disablelegacyclients`.

El CMS ha rechazado las credenciales de autenticación proporcionadas al FRS. (FWB 00059)

Causa

El token de inicio de sesión que identifica el usuario no es válido o ha caducado, puede que falte la información de autenticación o que la cuenta de usuario ya no sea válida.

Acción

Vuelva a generar el token de inicio de sesión con la información de autenticación necesaria para un usuario válido y vuelva a intentar la operación.

Las credenciales de autenticación no permiten la operación. (FWB 00061)

Causa

La cuenta de usuario no dispone de suficientes credenciales para realizar la operación del archivo.

Acción

Asegúrese de que la cuenta de usuario dispone de suficientes credenciales y derechos para el objeto.

El CMS ha rechazado las credenciales del FRS. (FWB 00062)

Causa

El Servidor de administración central (CMS) ha rechazado las credenciales del Servidor del repositorio de archivos (FRS).

Acción

Reinicie el CMS y el FRS.

No se encontró el usuario (%1) (FWB 00063)

Causa

No se encontró el usuario, o el usuario no tiene un alias.

Acción

Asegúrese de que el usuario existe y tiene un alias válido.

Para copiar los datos de una versión anterior, use la herramienta de administración de actualizaciones. Para obtener más información, consulte el Manual de actualización. (FWB 00064)

Causa

Los orígenes de datos de origen y destino deben tener la misma versión.

Acción

Para copiar los datos de una versión anterior, use la herramienta de administración de actualizaciones.

La operación requiere que se detengan todos los CMS del clúster. Detenga el CMS %1 (id: %2). (FWB 00065)

Causa

La operación necesita que se detengan todos los Servidores de administración central del clúster.

Acción

Detenga todos los CMS del clúster.

El ID de sistema está vacío. (FWB 00066)

Causa

No se ha configurado el ID del sistema.

Acción

Configure el ID del sistema.

El almacén de claves está vacío. (FWB 00067)

Causa

No se ha configurado el almacén de claves.

Acción

Configure el almacén de claves.

El alias está vacío. (FWB 00068)

Causa

No se ha configurado el alias.

Acción

Configure el alias.

El objeto predeterminado con el CUID (%1) tiene un ID/CUID principal que falta o que no es válido. (FWB 00069)

Causa

El objeto Archivo del despliegue contiene un objeto predeterminado al que le falta una referencia o no es válida para un objeto principal.

Acción

Compruebe la especificación Objeto predeterminado para asegurar que SI_PARENTID o SI_PARENT_CUID hace referencia a un objeto válido.

El objeto predeterminado con el CUID (%1) tiene un tipo de información que falta o que no es válido. Compruebe el valor de SI_KIND. (FWB 00070)

Causa

El objeto Archivo del despliegue contiene un objeto predeterminado al que le falta información de tipo o no es válida.

Acción

Compruebe la especificación Objeto predeterminado para asegurar que contiene SI_KIND y que KIND existe en el sistema.

El objeto predeterminado con el CUID (%1) no se puede procesar porque no es válido. Compruebe el registro de activos para obtener información detallada. (FWB 00071)

Causa

El objeto Archivo del despliegue contiene un objeto predeterminado no válido.

Acción

Para obtener más información acerca de los errores de Objeto predeterminado, consulte el registro de activos del Servidor de administración central.

Error al intentar configurar el subdirectorio para los archivos del objeto predeterminado. Nombre: %1. Error: %2. (FWB 00072)

Causa

Durante la inicialización, el Servidor de administración central no pudo crear un nuevo directorio para los objetos predeterminados de Server Intelligence.

Acción

Para obtener más información, consulte el mensaje de error del sistema de archivos.

Autenticación con confianza desactivada (FWB 00073)

Causa

Ha intentado usar una función que necesita que se habilite la autenticación con confianza.

Acción

Use la Consola de administración central para habilitar la autenticación con confianza.

Datos inválidos (FWB 00074)

Causa

Se han enviado datos no válidos al Servidor de administración central.

Acción

Debe configurar la autenticación con confianza. Para obtener más información, consulte el *Manual del administrador de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

No se ha podido aplicar el fragmento de objeto predeterminado del archivo %1 al objeto (Nombre: %2; CUID: %3). Compruebe el registro de activos para obtener información detallada. (FWB 00075)

Causa

No se pudo aplicar un fragmento del objeto predeterminado al objeto predeterminado.

Acción

Compruebe el archivo de activos del Servidor de administración central para obtener más información acerca del error del fragmento del objeto predeterminado.

1.4.2 FWB 01000 - FWB 01999

No se ha podido encontrar el InfoObjeto {0} entre los InfoObjeto relacionados. (FWB 01001)

Causa

Un InfoObjeto ha hecho referencia al ID de un InfoObjeto faltante.

Acción

Asegúrese de que las relaciones entre los contenedores de servidor, servicios, servidores, instalaciones y nodos empresariales son correctos.

El servicio {0} no está preparado (FWB 01002)

Causa

Un servicio no pudo gestionar una solicitud porque el servicio no está configurado correctamente.

Acción

Configure el servicio correctamente y reinicie el servidor (en caso necesario).

El recurso para el servicio {0} está temporalmente no disponible. Inténtelo más adelante (FWB 01003)

Causa

Un servicio no pudo procesar una solicitud porque el servicio ha alcanzado la capacidad máxima de recursos.

Acción

Espere a que otros usuarios terminen de enviar solicitudes, realice la solicitud a otro servidor o aumente la capacidad máxima del servicio.

El CMS no ha podido encontrar un objeto de servidor con el nombre {0}. Es posible que el nombre utilizado para iniciar este servicio fuera erróneo (FWB 01004)

Causa

Un servidor de procesamiento de Adaptive (APS) consultó la configuración de un Servidor de administración central (CMS) y el CMS respondió que el InfoObjeto del servidor que se corresponde con esta instancia del APS no se pudo encontrar en el repositorio.

Acción

El nombre descriptivo del servidor que se usa para iniciar la instancia del APS no es correcta. Introduzca un nombre válido que exista en el repositorio.

No se ha podido iniciar el servicio {1} porque ha sido imposible iniciar el servicio {0} (FWB 01005)

Causa

Un servicio no se pudo iniciar porque uno de los servicios del que depende no se pudo iniciar.

Acción

Asegúrese de que los procesos de los que depende el servicio se inician correctamente.

Se ha producido un error al iniciar el servicio {0} (FWB 01006)

Causa

Un servicio no se pudo iniciar porque uno de los servicios del que depende no se pudo iniciar.

Acción

Compruebe el archivo de registro del servicio y vuelve a configurar el servicio.

1.4.3 FWB 02000 - FWB 02999

Se ha producido un error ClassNotFoundException. (Mensaje de excepción: {0}) (FWB 02001)

Causa

El programa no pudo cargar una clase a través del nombre de cadena especificado porque falta la definición de la clase.

Acción

Asegúrese de que todos los archivos .jar necesarios se incluyen en classpath.

Se ha producido NoClassDefFoundError; mensaje de excepción: {0} (FWB 02002)

Causa

La máquina virtual Java o la instancia ClassLoader han cargado una definición de clase que falta.

Acción

Asegúrese de que todos los archivos .jar necesarios se incluyen en classpath.

1.4.4 FWB 04000 - FWB 04999

No se puede realizar la solicitud en el servicio Perspectiva a acción, el token de inicio de sesión no es válido. (FWB 04001)

Causa

La información de inicio de sesión del sistema SAP no es válida.

Acción

Vuelva a comprobar la información de conexión y las credenciales de SAP y vuelva a intentarlo.

No se puede iniciar sesión en el sistema SAP. Compruebe que el servidor está funcionando y que las credenciales de SAP son válidas. (FWB 04002)

Causa

La información de inicio de sesión del sistema SAP no es válida.

Acción

Vuelva a comprobar la información de conexión y las credenciales de SAP y vuelva a intentarlo.

No se ha podido encontrar la llamada de función remota adecuada ({0}) del sistema SAP. (FWB 04003)

Causa

El sistema SAP no tiene un RFC necesario para el servicio Marco de acción.

Acción

El RFC esperado solo está disponible en los sistemas SAP más modernos. Instale los paquetes de soporte más recientes del sistema SAP y vuelva a intentarlo.

Se ha producido un error desconocido en el servidor. (FWB 04004)

Causa

Se ha producido una excepción desconocida en el servicio Marco de acción.

Acción

Consulte los registros del servidor de procesamiento de Adaptive para obtener información más detallada.

El servicio Perspectiva a acción no pudo encontrar el servicio de token de seguridad. Asegúrese de que el servicio de token de seguridad se está ejecutando y está configurado correctamente. (FWB 04005)

Causa

El servicio Marco de acción no pudo encontrar el servicio de token de seguridad.

Acción

Agregue el servicio de token de seguridad al servidor de procesamiento de Adaptive y vuelva a intentarlo.

Argumento no válido ({1}) indicado en el parámetro ({0}). (FWB 04006)

Causa

Se ha pasado al servicio Marco de acción un argumento no válido.

Acción

Indique los parámetros correctos para el método del servicio Marco de acción correspondiente.

No se ha podido encontrar el complemento de seguridad de SAP en el CMS. (FWB 04007)

Causa

No se encontró el complemento de seguridad de SAP en el CMS. Es posible que se haya desinstalado el complemento o que esté dañado.

Acción

Instale el complemento de seguridad de SAP o repare la instalación.

No se puede recuperar información del complemento de seguridad de SAP. (FWB 04008)

Causa

El servicio Marco de acción no pudo recuperar la información necesaria del complemento de seguridad de SAP.

Acción

Es posible que la información en el CMS sea incorrecta. Intente volver a configurar el complemento de seguridad de SAP en la CMC.

El sistema de derechos ({0}) no se ha configurado en el complemento de seguridad de SAP. (FWB 04009)

Causa

El sistema de derechos no se ha configurado en la página de autenticación de SAP de la CMC.

Acción

Configure el sistema de derechos en la página de autenticación de SAP de la CMC.

{0} (FWB 04010)**Causa**

El objeto de acción con el CUID especificado no existe en el sistema BOE.

Acción

Compruebe si la acción con el CUID especificado existe o no en el sistema BOE.

{0} (FWB 04011)**Causa**

No tiene permiso para invocar el objeto de acción con el CUID especificado.

Acción

Solicite al administrador de BOE que le conceda los permisos correspondientes.

1.5 Errores de seguridad (USR)

Los mensajes de error de seguridad incluyen:

Rango	Categoría
USR0006	Seguridad

No está autorizado para utilizar Designer. (USR0006)**Causa**

Ha intentado iniciar Universe Designer, pero no tiene los derechos necesarios.

Acción

Un administrador puede concederle los derechos necesarios.

Analysis, errores de edición para OLAP

Entre los mensajes de error de Analysis se encuentran los siguientes:

Rango	Categoría
AOC 00000 - AOC 09999	Errores de Analysis, edición para OLAP

2.1 AOC 00000 - 09999

Ocurrió un problema al reemplazar el área de trabajo original.
Inténtelo de nuevo o use Guardar como. (AOC00001)

Causa

No se ha encontrado el área de trabajo original. Puede que se haya eliminado.

Acción

Use la opción **Guardar como** para guardar el área de trabajo.

Error desconocido al guardar el área de trabajo. No se pudo guardar
el área de trabajo. (AOC00002)

Causa

Ha ocurrido un error desconocido. Analysis ha confirmado que el usuario tiene derechos para guardar el área de trabajo, que esta existe y que la sesión de la plataforma de BI es válida.

Acción

Use la opción **Guardar como** para guardar el área de trabajo y asegúrese de que todos los campos pertinentes contienen datos.

La solicitud no se pudo completar porque se desconectó la sesión. Conéctese de nuevo para volver a intentarlo. (AOC00003)

Causa

Analysis no ha podido establecer una sesión de plataforma de BI válida. Puede ser debido a una de estas causas:

- La sesión ha caducado.
- La red experimenta anomalías.
- El servidor de la plataforma de BI está desconectado.

Acción

Inicie sesión de nuevo. Si el problema se ha producido por haber caducado la sesión, el área de trabajo habrá quedado guardada en la carpeta Favoritos.

La edición de análisis para OLAP no ha podido abrir el espacio de trabajo. El espacio de trabajo está dañado. Póngase en contacto con el administrador. (AOC00005)

Causa

El área de trabajo se ha editado manualmente o está dañada.

Acción

Pida al administrador que restaure una copia de seguridad del área de trabajo.

La edición de análisis para OLAP no ha podido encontrar el espacio de trabajo solicitado. Puede que se haya eliminado. (AOC00006)

Causa

Puede que el área de trabajo requerida se haya eliminado, o que el usuario no tenga derechos de acceso para verla.

Acción

Pida al administrador que restaure una copia de seguridad del área de trabajo o que modifique los derechos de acceso del usuario.

Ocurrió un error al restaurar el área de trabajo. Póngase en contacto con el administrador. (AOC00007)

Causa

El área de trabajo se ha editado manualmente o está dañada.

Acción

Pida al administrador que restaure una copia de seguridad del área de trabajo.

La edición de análisis para OLAP no ha podido guardar el espacio de trabajo. No se encuentra el nombre. Introduzca un nombre válido e inténtelo de nuevo. (AOC00008)

Causa

El usuario ha intentado guardar un área de trabajo sin introducir un nombre.

Acción

Introduzca un nombre de área de trabajo válido.

La edición de análisis para OLAP no ha podido guardar el espacio de trabajo. No se encuentra la carpeta del espacio de trabajo. Seleccione una carpeta válida e inténtelo de nuevo. (AOC00009)

Causa

El usuario ha intentado guardar un área de trabajo sin seleccionar una carpeta.

Acción

Elija una carpeta en la que guardar el área de trabajo.

No tiene permiso para guardar en esta carpeta. Póngase en contacto con el administrador si necesita tener habilitado este permiso. (AOC00011)

Causa

El usuario ha intentado guardar un área de trabajo en una carpeta para la que no tiene derechos de acceso.

Acción

Pida al administrador que le asigne derechos de escritura para esta carpeta.

Ocurrió un error al intentar obtener las conexiones del servidor de la plataforma de BI. Póngase en contacto con su administrador para verificar que el servidor está en ejecución. (AOC00012)

Causa

No se ha encontrado el servidor de la plataforma de BI.

Acción

Solicite al administrador que compruebe si el servidor de la plataforma de BI está en ejecución.

Ocurrió un error al intentar obtener las conexiones. No todas las conexiones estaban disponibles. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador. (AOC00013)

Causa

Analysis no ha podido encontrar alguna o ninguna de las conexiones requeridas. Puede que las conexiones se hayan eliminado.

Acción

Pida al administrador que restaure las conexiones o que asigne las requeridas a otras conexiones mediante la Consola de administración central.

No tiene permiso para realizar la acción solicitada. Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener más información. (AOC00018)

Causa

El usuario ha intentado realizar una acción para la que no tiene permiso.

Acción

Pida al administrador que le asigne el permiso requerido.

No se han definido conexiones en la Consola de administración central o no tiene derechos para ver las existentes. Póngase en contacto con su administrador para obtener más información. (AOC00020)

Causa

Dado que no se han definido conexiones en la Consola de administración central, no hay nada que seleccionar.

Acción

Un administrador tiene que definir conexiones a los orígenes de datos OLAP. El administrador debe conectarse a la Consola de administración central y definir conexiones haciendo clic en **Conexiones OLAP**.

La edición de análisis para OLAP no ha podido completar la última acción. Inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador. (AOC00021)

Causa

El explorador de metadatos no ha podido analizar el archivo XML que ha recibido de Servicios.

Acción

Este error indica que existe un problema grave, probablemente relacionado con versiones de biblioteca discrepantes. Un administrador debe comprobar el archivo `mdas.log` y ponerse en contacto con el servicio de soporte al cliente.

La edición de análisis para OLAP no ha podido eliminar "{0}". El análisis ha perdido su conexión. (AOC00022)

Causa

El análisis ha perdido la conexión al servidor OLAP.

Acción

Es preciso cerrar y volver a abrir el área de trabajo para restablecer la conexión.

Ha ocurrido un error al obtener parámetros de informe. Inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador del sistema. (AOC00023)

Causa

Analysis no ha encontrado el servidor de la plataforma de BI o el servidor del motor de informes de Web Intelligence.

Acción

Pida al administrador que compruebe si estos servidores están disponibles.

No se pudo completar correctamente la operación solicitada porque no se puede acceder al servicio MDAS. Inténtelo de nuevo. Si el problema

**persiste, póngase en contacto con el administrador del sistema.
(AOC00040)**

Causa

Se ha producido un error de comunicación entre el cliente MDS y el servicio MDAS. Por ejemplo, puede que el servicio MDAS esté fuera de servicio, no esté accesible o puede que se haya reiniciado.

Acción

Asegúrese de que el servicio de MDAS está en ejecución y accesible, a través de la página Servidores de la Consola de administración central. Si el servicio MDAS se ha reiniciado, se habrá perdido el estado de la sesión de Analysis y no se podrá guardar.

El servicio MDAS ha encontrado un error. (AOC00041)

Causa

Se ha producido un error en el servicio de MDAS al procesar una petición del cliente Analysis. Una posible razón es un problema del servidor OLAP o un problema de red.

Acción

Intente de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador.

Analysis edición para OLAP no ha podido abrir una conexión. (AOC00044)

Causa

No ha sido posible abrir una conexión. Una posible razón es un error de autenticación.

Acción

Asegúrese de que las credenciales de autenticación son correctas. Si las credenciales se guardan con la conexión, puede que sea preciso que el administrador las actualice.

No se pudo completar la operación solicitada porque deja la consulta en un estado no válido. (AOC00045)

Causa

Se ha producido un error en el servicio de MDAS al procesar una petición del cliente Analysis. Una posible razón es que se ha realizado un intento de colocar todas las jerarquías en el mismo eje.

Acción

Asegúrese de que la acción no coloca el análisis en un estado no válido y vuelva a intentarlo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador.

No se pudo completar la operación solicitada debido a un conflicto de la jerarquía. (AOC00046)

Causa

Se ha producido un error en el servicio de MDAS al procesar una petición del cliente Analysis. Una posible razón es que se ha realizado un intento de colocar en el mismo eje dos jerarquías que se excluyen mutuamente.

Acción

Asegúrese de que la acción no causa ningún conflicto y vuelva a intentarlo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador.

La operación solicitada no se puede finalizar debido a que la consulta es demasiado grande. (AOC00047)

Causa

Se ha producido un error en el servicio de MDAS al procesar una petición del cliente Analysis. Un posible motivo es un intento de crear una consulta con demasiadas celdas de datos.

Acción

Asegúrese de que el tamaño de consulta no supera el límite del servidor OLAP. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador.

Mensajes de error de los servidores BIP (FWR)

Los servidores BIP (FWR) incluyen las siguientes categorías de mensajes de error:

Rango	Categoría
FWR 00000 - 00999	Servidores BIP (FWR)
FWR 100001 - 100002	Servidores BIP (FWR)

3.1 FWR 000001-000007

_a_Se ha producido un error interno. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (FWR 000001)_z_

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

_a_Falta un valor en la propiedad {0}. (FWR 000002)_z_

Causa

Falta el valor de la propiedad especificada.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

_a_La propiedad {0} tiene un valor no válido de {1}. (FWR 000003)_z_

Causa

El valor de la propiedad especificada no es válido.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

_a_El argumento {0} tiene un valor no válido de {1}. (FWR 000004)_z_

Causa

El argumento especificado tiene un valor no válido.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

**_a_Se ha producido un error al eliminar la serialización de un objeto.
(FWR 000005)_z_**

Causa

No se pudo eliminar la serialización de un objeto.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

**_a_Se ha producido un error al serializar la propiedad {0}. (FWR
000006)_z_**

Causa

No se pudo eliminar la serialización de una propiedad.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

_a_El valor para {0} debe estar comprendido en el rango que va de {1} a {2}. (FWR 000007)_z_

Causa

El valor de la propiedad de configuración se encuentra fuera del rango.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

3.2 FWR 100001-100002

Error interno. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (FWR 100001)

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

Memoria insuficiente. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (FWR 100002)

Causa

El sistema no tiene memoria.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

Mensajes de error de Crystal Reports Server (CRS)

Los mensajes de error de Crystal Reports Server (CRS) incluyen lo siguiente:

Rango	Categoría
CRS 200001 - CRS 200005	Errores de Crystal Reports Server
CRS 300001 - CRS 300024	Errores de Crystal Reports Server

4.1 CRS 200001 - CRS 200005

Error interno. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (CRS 200001)

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

Memoria insuficiente. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (CRS 200002)

Causa

El sistema no tiene memoria.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

La solicitud ha fallado porque el usuario no tiene derecho para realizar lo siguiente: {0}. (CRS 200003)

Causa

Derechos de usuario insuficientes.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

Modificación del tiempo de ejecución detectada. No se puede agregar el contenido específico del usuario en tiempo de ejecución. (CRS 200004)

Causa

Modificación del tiempo de ejecución no admitida.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

No es posible profundizar. (CRS 200004) (CRS 200005)

Causa

No es posible profundizar.

Acción

Pruebe a seleccionar una ubicación de profundización distinta.

4.2 CRS 300001 - CRS 300024

Error interno. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (CRS 300001)

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

{0} (CRS 300002)

Causa

Error de la generación de códigos.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

{0} (CRS 300003)

Causa

Se ha lanzado una excepción de informes.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

Error al escribir el informe exportado en el disco. (CRS 300004)

Causa

Error al escribir el informe exportado en el disco.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

Error de comunicación con BOE: {0} (CRS 300005)

Causa

Error al comunicarse con BOE.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

No se pudo procesar el ámbito de tarea por lotes. (CRS 300006)

Causa

Error de procesamiento de la tarea en paquete del ámbito.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

No se pudo procesar la alerta de regla de entrega global. (CRS 300007)

Causa

Error de procesamiento de la regla de entrega global.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

No se pudo enviar el documento al destino. (CRS 300008)

Causa

No se puede entregar el documento al destino.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

No se puede encontrar el campo de destino de personalización: {0} en el informe. (CRS 300009)

Causa

No se puede encontrar el campo de destino de personalización.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

No se puede asignar el valor del perfil BOE a un campo de parámetros que no sea de cadenas: {0} (CRS 300010)

Causa

No se puede asignar el valor del perfil BOE a un campo de parámetro que no sea una cadena.

Acción

Asegúrese de que el valor del perfil BOE está asignado a un campo de parámetro de cadena.

No se puede asignar una expresión de perfil a un campo de parámetros: {0} (CRS 300011)

Causa

No se puede asignar una expresión de perfil a un campo de parámetro.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

Campo(s) de parámetro: {0} no son opcionales. Es imprescindible establecer un valor. (CRS 300012)

Causa

Algunos campos de parámetros no son opcionales.

Acción

Los parámetros no opcionales deben contener valores.

Campo(s) de parámetros: {0} no admiten valores múltiples. (CRS 300013)

Causa

Algunos campos de parámetros tienen demasiados valores.

Acción

Reduzca el número de valores en el parámetro.

Campo(s) de parámetros: {0} se están utilizando y necesitan un valor. (CRS 300014)

Causa

Algunos campos de parámetros no tienen valores.

Acción

Suministre valores a los parámetros.

Campo(s) de parámetros: {0} no admiten valores nulos. (CRS 300015)

Causa

Algunos campos de parámetros no permiten valores nulos.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

El documento de origen de la publicación no contiene datos guardados, pero es obligatorio que los contenga. (CRS 300016)

Causa

El documento de origen de publicación no tiene datos guardados.

Acción

Asegúrese de que el documento de origen tiene datos guardados.

No se puede convertir el tipo de valor de perfil a un tipo de campo de informe para el campo: {0} (CRS 300017)

Causa

Error de conversión de tipo.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

La personalización del parámetro o parámetros de datos: {0} puede reducir el rendimiento de forma significativa al generar potencialmente una actualización de base de datos para cada destinatario. (CRS 300018)

Causa

La personalización de los parámetros de datos provoca una actualización de datos.

Acción

Evite la personalización de parámetros de datos para poder mejorar el rendimiento.

No se puede personalizar el parámetro o parámetros del grupo booleano: {0}. No se admite la personalización de un parámetro en un grupo booleano. (CRS 300019)

Causa

No se puede personalizar los parámetros del grupo booleano.

Acción

No se admite la personalización de un parámetro en un grupo booleano.

El usuario no tiene permiso para imprimir el documento. (CRS 300020)

Causa

El usuario no dispone del derecho para imprimir este documento.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

El usuario no tiene permiso para descargar el documento y solo tiene permisos para programar en la ubicación de Enterprise predeterminada y en destinos de bandeja de entrada. (CRS 300021)

Causa

El usuario no dispone del derecho para descargar este documento.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

No se pudo programar un informe multilingüe. (CRS 300022)

Causa

Error al programar el informe multilingüe.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

No se pudo desencadenar la alerta en el informe. (CRS 300023)

Causa

Error al desencadenar la alerta.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

No se puede ejecutar la publicación debido a que el documento está basado en una capa semántica con seguridad específica del usuario y la publicación no usa un modo de envío masivo por destinatario. (CRS 300024)

Causa

Crystal Report se basa en la capa semántica con seguridad específica del usuario y la publicación no usa un modo de envío masivo por destinatario.

Acción

Cambie para usar el modo de envío masivo por destinatario.

Mensajes de error de acceso a los datos

Existen las siguientes categorías de mensajes de error de acceso a datos:

- Mensajes de error del proveedor de datos (DMA)
- Mensajes de error de archivo (DPP)
- Mensajes de error de conexión (DPQ)
- Mensajes de error de procedimientos almacenados (DPS)
- Mensajes de error SQL (QPF)
- Mensajes de error del servidor (DWZ)
- Mensajes de error de consulta SQL (QP)
- Mensajes de error del proveedor de datos (VBA)

5.1 Mensajes de error del proveedor de datos (DMA)

Los mensajes de error del proveedor de datos se dividen en los siguientes rangos y categorías:

Rango	Categoría
DMA0002 - DMA 0008	Proveedor de datos

Nombre de jerarquía incorrecto. (DMA0002)

Causa

Este mensaje de error aparece cuando intenta asignar el nombre de una jerarquía existente a una nueva jerarquía.

Acción

Use un nombre único para la nueva jerarquía.

¡La exportación ha fracasado! (DMA0005)

Causa

Este mensaje de error aparece como resultado de un fracaso después de haber seleccionado una de las siguientes opciones de exportación de archivo:

- Exportar a un formato de archivo local -- En este caso ha intentado exportar un archivo dBase o Excel, y se ha producido un error de exportación general, que posiblemente ha sido provocado por archivos de destino no disponibles, un error interno de Microsoft DAO (tal como, un controlador ISAM ausente), o por insuficiencia de espacio en disco.

En caso de un intento de exportación de un archivo de texto, ha habido un error de exportación general que posiblemente fue provocado por archivos de destino no disponibles o insuficiencia de espacio libre en disco.

- Copiar a DDE --En el caso de un intento de exportación a DDE (Portapapeles de Windows), ha habido un error de exportación general que muy probablemente ha sido provocado por insuficiencia de memoria.
- Exportar a SGDBR -- En el caso de un intento de exportación a través de una conexión de BusinessObjects, se ha producido un error de exportación general posiblemente provocado por una configuración de middleware o una conexión incorrecta, o porque el servidor de la base de datos está fuera de servicio o el usuario no está autorizado para modificar la tabla existente en la base de datos indicada por la conexión. En el caso de **Exportar a SGBDR**, este mensaje de error sigue a un mensaje generado por el middleware que contiene información más específica.

Acción

Necesita verificar la opción que ha seleccionado para exportar y, a continuación, efectuar los pasos apropiados:

Si ha verificado,	Entonces
Exportar a un formato de archivo local	Asegúrese de que los archivos de destino estén disponibles y que exista suficiente espacio libre en disco. Si ambas condiciones se cumplen, investigue si hay errores internos de Microsoft DAO, como por ejemplo la ausencia del controlador ISAM.
Copiar a DDE	Asegúrese de que haya suficiente espacio libre en memoria.
Exportar a SGBDR	El mensaje de error anterior (middleware) debe proporcionarle información más específica.

Causa

En BusinessObjects, ha intentado exportar datos a Microsoft Excel. Sin embargo, los datos contienen objetos que tienen nombres compuestos por caracteres especiales que tienen significados específicos en Microsoft Excel.

Acción

Cuando exporte los datos, haga lo siguiente:

1. En lugar de hacer clic en la opción **Exportar a un formato de archivo local**, haga clic en **Copiar en DDE**.

Esto permite copiar los datos del portapapeles de Microsoft Windows.

2. Inicie Excel y pegue (especial) los datos en las celdas que desee.

Los nombres de los objetos aparecen correctamente.

Una solución alternativa es usar BusinessQuery si está disponible en su sitio. También acepta los datos de BusinessObjects que aparecen correctamente.

La edición de este proveedor de datos requiere un componente adicional de Desktop Intelligence que no se haya instalado en el equipo. Póngase en contacto con el administrador de TI. (DMA0006)

Causa

Este mensaje de error aparece cuando intenta editar un proveedor de datos para un informe de BusinessObjects y dicho proveedor de datos requiere un componente que no ha sido instalado en su PC.

Acción

Debe consultar con el administrador del sistema para que le ayude a identificar el componente que falta y para instalarlo.

Ejemplo:

Desea editar un proveedor de datos que usa un servidor OLAP y no tiene el paquete de acceso OLAP específico instalado en su PC.

No se han actualizado correctamente los siguientes proveedores de datos (DMA0007)

Causa

Productos Essbase: Si utiliza un alias de tabla que contiene un paréntesis.

Acción

El alias de tabla no debe contener paréntesis. Póngase en contacto con el administrador del sistema.

Causa

Todos los demás productos de BusinessObjects: empiece a actualizar un documento que le pide que seleccione valores. Aparece el cuadro de diálogo Introducir o seleccionar valores. En lugar de seleccionar valores, selecciona Cancelar en el cuadro de diálogo Introducir o seleccionar valores y detiene la actualización del proveedor de datos.

Acción

Este no es un error. Este mensaje le indica que el informe no puede mostrar datos nuevos debido a que ha impedido la actualización del proveedor de datos.

No se ha podido actualizar el proveedor de datos debido a una variable. (DMA0008)

Causa

Este mensaje aparece en el siguiente caso. Está actualizando un documento pero una de las variables que contiene el proveedor de datos (@Variable, @Prompt, @Script), no se puede resolver. Esto evita que el proveedor de datos se actualice.

Acción

Usted o el diseñador de universos debe examinar y, si es necesario modificar, las variables de la consulta. Puede hacerlo en el Editor manual del SQL, o el diseñador de universos puede hacerlo en Designer. Para obtener más información acerca de la sintaxis correcta para las variables, consulte el *Manual del usuario de la herramienta de diseño de universos*.

5.2 Mensajes de error de archivo (DPP)

Los mensajes de error de archivo se dividen en los siguientes rangos y categorías:

Rango	Categoría
DPP0001 - DPP0002	Error de archivo

No es posible abrir el archivo. (DPP0001)**Causa**

Este mensaje de error aparece después de un fracaso al abrir uno de los siguientes archivos que está usando como archivo de datos personales:

- dBase
- Excel
- texto

El archivo no está disponible debido a que posiblemente se ha eliminado, cambiado de nombre, desplazado o dañado. También es posible que no esté autorizado a usar el archivo, por ejemplo, el archivo está en una carpeta con acceso restringido.

Acción

Debe verificar el estado del archivo.

No está autorizado para utilizar este procedimiento almacenado. (DPP0002)**Causa**

Intentó abrir un documento que se creó utilizando un procedimiento almacenado; después éste se eliminó.

Acción

Solo puede usar el documento si se vuelve a crear el procedimiento almacenado.

5.3 Mensajes de error de conexión (DPQ)

Los mensajes de error de conexión se dividen en los siguientes rangos y categorías:

Rango	Categoría
DPQ0001 - DPQ0006	Conexión

La conexión no está definida. (DPQ0001)

Causa

Este mensaje de error aparece cuando intenta ejecutar una consulta que ha creado en el Editor manual del SQL. No hay una conexión definida entre BusinessObjects y la base de datos a la que desea acceder con su consulta. Por lo tanto, es imposible acceder a los datos para su informe.

Acción

Debe crear una conexión a la base de datos desde el Editor manual del SQL, o el administrador de la base de datos deberá definir una nueva conexión a la base de datos con Designer o Supervisor.

Puede crear una nueva conexión en el cuadro de diálogo Agregar una conexión, que aparece haciendo clic en el botón **Crear una nueva conexión** del Editor manual del SQL.

El servidor no está respondiendo. (DPQ0003)

Causa

Este mensaje de error aparece al actualizar un documento. Existen tres causas posibles:

- El middleware no está configurado correctamente.
- Los parámetros de conexión no son válidos.
- El servidor de la base de datos está fuera de servicio.

Acción

Haga clic en el botón Detalles del cuadro de diálogo Prueba de conexión. Anote el error de la base de datos o del middleware y consulte con su administrador de la base de datos.

Problema de conexión (DPQ0005)

Causa

Este mensaje de error aparece cuando intenta ejecutar una consulta que ha creado en el Editor manual del SQL. Una conexión es un conjunto de parámetros que proporcionan acceso a una base de datos. Este mensaje aparece cuando la conexión no ha sido definida de forma correcta.

Acción

Se ha definido la conexión a la base de datos desde el Editor manual del SQL, necesita editarla. Para editar la conexión, seleccione la conexión en la lista Conexión del Editor manual del SQL y, a continuación, haga clic en el botón **Editar conexión**.

Si está usando una conexión que no ha definido con el Editor manual del SQL, el administrador de la base de datos debe editar la conexión en Designer o Supervisor.

No existe. (DPQ0006)**Causa**

Este error ocurre cuando intenta ejecutar un archivo de comandos SQL que ha creado en el Editor manual del SQL. El proveedor de datos SQL no puede encontrar la información acerca de la conexión a una base de datos que supuestamente se utiliza y muestra este mensaje de error.

Acción

Necesita examinar la conexión a la base de datos que debe usar el archivo de comandos SQL para asegurarse de que exista y que esté válida aún.

Si la conexión a la base de datos no existe, puede definirla en el Editor manual del SQL.

Si la conexión a la base de datos existe, debe ser una que ha definido con el Editor manual del SQL, y que es necesario modificar; para editarla, seleccione la conexión en la lista Conexión del Editor manual del SQL y haga clic en el botón Editar conexión.

Si la conexión a la base de datos existe y no se ha definido, el administrador de la base de datos debe editarla en Designer.

5.4 Mensajes de error de procedimientos almacenados (DPS)

Los mensajes de error de procedimientos almacenados se dividen en los siguientes rangos y categorías:

Rango	Categoría
DPS0001 - DPS0002	Procedimientos almacenados

Se ha eliminado este procedimiento almacenado. (DPS0001)**Causa**

Este error se produce cuando se intenta utilizar un procedimiento almacenado que se ha eliminado o no tiene derechos de acceso para utilizarlo. Un procedimiento almacenado puede ser:

- Un archivo de comandos SQL almacenado en el SGDBR que devuelve datos.
- Un procedimiento definido en un JavaBean que devuelve datos.

El administrador del sistema puede definir conexiones a procedimientos almacenados y asignar estas conexiones a usuarios.

Acción

La definición de conexión requiere actualización o reemplazo.

No se le permite utilizar este procedimiento almacenado (DPS0002)**Causa**

Este mensaje de error aparece cuando intenta usar un procedimiento almacenado como proveedor de datos y el administrador del sistema no le ha dado el permiso para usarlo. Un proveedor de datos es un archivo de comandos SQL almacenado en el SGDBR que devuelve datos.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema y solicite el permiso para usar el procedimiento almacenado.

5.5 Mensajes de error SQL (QPF)

Los mensajes de error de consulta SQL se dividen en los siguientes rangos y categorías:

Rango	Categoría
QPF0001	SQL

El único comando SQL autorizado es "Select" (QPF0001)**Causa**

Este error ocurre cuando el SQL ha sido modificado (en la mayoría de los casos, manualmente) y el comando Select fue reemplazado. El comando Select SQL es necesario para la generación del informe.

Acción

Necesita agregar el comando Select en el SQL y regenerarlo. Puede ejecutar estas operaciones en el Panel de consulta o en el Editor manual del SQL. BusinessObjects no acepta un comentario al inicio del primer comando SQL.

5.6 Mensajes de error de consulta SQL (QP)

Los mensajes de error de consulta SQL se dividen en los siguientes rangos y categorías:

Rango	Categoría
QP0001 - QP0027	consulta SQL

Error durante la generación del SQL. (QP0001)

Causa

Este error ocurre durante la ejecución de una consulta. Las dos causas posibles son un error en el SQL o un problema de conexión con la base de datos.

Acción

Debe verificar el SQL. Si el SQL parece ser correcto, pruebe la conexión.

Error de memoria interna durante la generación del SQL. (QP0002)

Causa

Este error ocurre cuando ya no hay suficiente memoria para generar el SQL.

Acción

Debe cerrar las otras aplicaciones y, a continuación, volver a ejecutar la consulta.

Error de memoria durante la generación del SQL. (QP0003)

Causa

Este error ocurre cuando ya no hay suficiente memoria para generar el SQL.

Acción

Debe cerrar las otras aplicaciones y, a continuación, volver a ejecutar la consulta.

Combinación de objetos incompatible. (QP0004)

Causa

Este error es provocado por cualquiera de los siguientes problemas en la definición del universo:

- Existen objetos incompatibles en el universo y el diseñador de universos no ha definido la opción que permite sentencias SQL múltiples para cada contexto.
- No hay contextos en el universo y la consulta ha creado un bucle.
- Los objetos de la consulta excluyen todas las opciones de SQL posibles para una función de uso de agregación.
- El universo contiene un objeto que hace referencia a más de una tabla en diferentes contextos.

Acción

El diseñador de universos debe hacer las modificaciones adecuadas en el universo con Designer.

Incoherencia entre las combinaciones externas. (QP0005)

Causa

Este error obedece a un problema de definición de un universo. Existe una asociación errónea de combinaciones externas entre las tablas de la base de datos.

Acción

El diseñador de universos debe hacer las modificaciones adecuadas en el universo con Designer.

Producto cartesiano no autorizado. (QP0006)

Causa

Un producto cartesiano es el resultado de una consulta en la cual dos o más tablas no están vinculadas por una combinación. Si se ejecuta, el informe muestra los resultados para cada una de las combinaciones posibles de cada fila de la tabla. El diseñador de universos especifica si se autorizan o no los productos cartesianos en dicho universo en el momento de su creación.

Acción

El diseñador de universos debe hacer las modificaciones adecuadas en el universo con Designer. El diseñador puede autorizar productos cartesianos o crear los vínculos necesarios entre las tablas de la base de datos.

La consulta no hace referencia a ninguna tabla. (QP0007)

Causa

Este error obedece a un problema de definición de un universo. Hay un objeto del universo que no puede usarse solo. Además, ninguna sentencia SQL reconoce este objeto.

Acción

El diseñador de universos debe hacer las modificaciones adecuadas en el universo con Designer. Para obtener más información, consulte el *Manual de Designer*.

Existe una referencia a una tabla que se ha eliminado. (QP0008)

Causa

Este error ocurre cuando regenera una sentencia SQL después de haber actualizado una base de datos y modificado el universo. La sentencia SQL no se puede ejecutar por que hace referencia a una tabla que ya no existe en el universo.

Acción

El diseñador de universos debe modificar el universo con Designer de modo a que todos sus objetos estén vinculados con tablas del universo.

Uno de los objetos de la consulta no es válido. (QP0009)

Causa

Este error ocurre cuando uno de los objetos de una consulta ya no existe en el universo.

Acción

El diseñador de universos puede devolver el objeto al universo con Designer o el usuario puede eliminar el objeto de la consulta.

Una de las propiedades de la consulta no es válida. (QP0010)

Causa

Este mensaje de error aparece cuando ejecuta una consulta que incluye objetos con condiciones predefinidas desde el Panel de consulta. Uno de los objetos de condición de la consulta ya no existe en el universo. La consulta no se puede ejecutar y este mensaje de error aparece.

Acción

Consulte con el diseñador de universos acerca del universo y el objeto de condición. Mediante Designer, el diseñador de universos puede definir objetos que actúan como condiciones predefinidas en una

clase. El diseñador de universos debe definir el objeto condición o el usuario necesita crear la consulta sin la condición. Para obtener más información acerca de la definición de objetos de condición, consulte el *Manual de Designer*.

No se encuentra el archivo .PRM. (QP0011)

Causa

No se puede encontrar un archivo .prm. Un archivo .prm contiene todos los parámetros necesarios para crear y administrar universos, así como para generar las consultas. Este error indica que el producto ha sido instalado de forma incorrecta.

Acción

Reinstale el producto.

La condición compleja ha creado un producto cartesiano. (QP0013)

Causa

Este error ocurre cuando inserta un cálculo como parte de una condición compleja. El cálculo está usando objetos que hacen referencia a tablas no vinculadas. Un producto cartesiano es el resultado de una consulta en la cual dos o más tablas no están vinculadas por una combinación. Si se ejecuta, el informe muestra los resultados para cada una de las combinaciones posibles de cada fila de la tabla.

Acción

El diseñador de universos puede usar Designer para vincular las tablas a las que hacen referencia los objetos del cálculo. O, de lo contrario, puede eliminar la condición de la consulta.

Bucle en una condición compleja (QP0014)

Causa

Este error ocurre cuando inserta un cálculo como parte de una condición compleja. El cálculo usa objetos cuyas tablas forman un bucle.

Acción

El diseñador de universos debe usar Designer para vincular las tablas a las que hacen referencia los objetos de su consulta, de modo que no formen un bucle. O, de lo contrario, puede eliminar la condición de la consulta.

Consulta demasiado compleja: una de las subconsultas contiene objetos incompatibles. (QP0015)

Causa

Este error ocurre cuando tiene una consulta compleja que contiene subconsultas múltiples y los objetos de una subconsulta son incompatibles con los objetos de otra subconsulta.

Acción

Debe examinar las subconsultas de la consulta compleja para asegurarse de que todos los objetos de las subconsultas sean compatibles.

El servidor no responde. (QP0016)

Causa

Este mensaje de error aparece cuando intenta ejecutar una consulta desde el Panel de consulta y el servidor no devuelve datos. Existen tres causas posibles:

- El middleware no está configurado correctamente.
- Los parámetros de conexión no son válidos.
- El servidor de la base de datos está fuera de servicio.

Acción

Haga clic en el botón Detalles del cuadro de diálogo Prueba de conexión. Anote el error de la base de datos o del middleware y consulte con su administrador de la base de datos.

Las columnas de la cláusula SELECT no corresponden a los objetos del resultado. (QP0017)

Causa

Este error típicamente ocurre después de modificar manualmente el SQL en el Editor manual del SQL. Existen demasiados campos o no los suficientes en la cláusula SELECT en comparación con el número de objetos del Panel de consulta.

Acción

Necesita editar el SQL de modo que exista el mismo número de campos en la cláusula SELECT como objetos existen en el Panel de consulta.

Error de sintaxis en una variable. (QP0018)

Causa

Este error ocurre cuando uno de los objetos de la consulta contiene un @Prompt o un @Variable que no está correctamente definido en el universo.

Acción

El diseñador de universos debe volver a definir @Prompt o @Variable en el universo con Designer.

Sintaxis de @Prompt

La sintaxis de la función es la siguiente:

```
@Prompt('message', ['type'], [lov], [MONO|MULTI], [FREE|CONSTRAIN])
```

donde

- mensaje es el texto de un mensaje encerrado en comillas simples.
- tipo es uno de los siguientes: 'A' para alfanumérico, 'N' para número o 'D' para fecha.
- lov puede ser ya sea:
 - una lista de valores encerrada entre corchetes (cada valor debe estar encerrado entre comillas simples y separado por comas); o
 - el nombre de una clase y un objeto separados por una barra inversa y encerrados entre comillas simples.
- MONO significa que la petición de orden acepta solo un valor. MULTI significa que la petición de orden acepta varios valores.
- FREE se refiere a entrada libre como oposición a entrada CONSTRAIN, que significa que el usuario final debe elegir uno de los valores sugeridos por la petición de orden.

Nota:

Los últimos cuatro argumentos son opcionales. Sin embargo, si omite un argumento, debe igual introducir las comas como separadores.

Sintaxis de @Variable

La sintaxis de la función es la siguiente:

```
@Variable('myname')
```

donde minombre puede ser uno de los siguientes:

- El texto de un objeto interactivo previamente creado con la función @Prompt; es decir, el primer argumento introducido en la función @Prompt.
- Una variable de sistema de BusinessObjects como BOUSER. Esas variables representan respectivamente el nombre y la contraseña del usuario, que forman la identificación del usuario. Las variables del sistema también existen para la conexión del SGBDR.

Para obtener más información acerca de la sintaxis correcta para definir @Prompt o @Variable, consulte el *Manual de Designer*.

No está autorizado para utilizar el objeto. (QP0019)

Causa

Este error ocurre cuando un usuario intenta abrir un documento creado por otro usuario y el documento contiene un objeto al que el usuario no tiene derecho de acceso.

Acción

El supervisor o administrador puede proporcionar al usuario el derecho de acceso al objeto.

Falló la resolución de uso de la agregación. (QP0020)

Causa

Este error ocurre durante la generación SQL debido a que un objeto de tipo indicador definido usando una función @Aggregate_Aware ha sido definido de forma incorrecta. Es necesario definir estos objetos de tipo indicador para configurar el uso de agregaciones. El uso de las agregaciones mejora el rendimiento de las transacciones SQL. Debido a la definición incorrecta, el SQL no se puede generar.

Acción

El diseñador de universos debe examinar los objetos de tipo indicador definidos con la función @Aggregate_Aware para asegurarse de que su sintaxis sea la correcta.

La sintaxis de @Aggregate_Aware

La sintaxis de la función @Aggregate_Aware es la siguiente:

```
@Aggregate_Aware (sum(agg_table_1, ... sum(agg_table_n))
```

donde agr_tabla_1 es la tabla con el mayor nivel de agregación, y agr_tabla_n es la tabla con el menor nivel. Debe introducir como argumentos los nombres de todas las tablas con agregación. También, debe tener en cuenta el orden en el que coloca los nombres de las tablas, la precedencia va de izquierda a derecha.

El diseñador también debe asegurarse de que exista una lista de objetos incompatibles y/o condiciones predefinidas incompatibles para cada tabla de agregaciones del universo.

Para obtener más información acerca del uso de la agregación y de la función @Aggregate_Aware, consulte el *Manual de Designer*.

Condición ambigua en un indicador. Elimínela o cancele el objeto de análisis. (QP0021)

Causa

Cuando elige un objeto de análisis más profundo, debe agregar objetos de los niveles inferiores de la jerarquía de la consulta. El SQL usa el orden Grupo por para generar una subconsulta sincronizada. Los operadores Igual a, Excepto, Mayor que, Menor que, Mayor que o igual a, y Menor que o igual a pueden generar una subconsulta sincronizada. Los operadores Entre, Corresponde a plantilla y En la lista no pueden generar una subconsulta sincronizada. El SQL no se puede regenerar.

Acción

Puede modificar la consulta o puede eliminar el objeto de análisis.

No puede crear una nueva ficha antes de insertar un objeto del resultado como mínimo. (QP0022)

Causa

Este mensaje de error aparece si intenta crear una segunda consulta que desea combinar con una primera consulta y ha eliminado todos los objetos resultado de la primera consulta.

Acción

Necesita colocar al menos un objeto de resultado en la ficha de la primera consulta.

No es posible combinar subconsultas. (QP0023)

Causa

Este mensaje de error aparece si intenta combinar una subconsulta de una consulta con una segunda consulta. Esto no está permitido.

No puede eliminar esta consulta. Primero debe eliminar la condición. (QP0025)

Causa

Este mensaje aparece si intenta eliminar una condición que tiene una subconsulta asociada sin eliminar primero la subconsulta asociada.

Acción

Para eliminar la consulta, primero debe eliminar la subconsulta.

Se han eliminado de la consulta algunos objetos obsoletos. (QP0027)

Causa

Este error se produce durante la generación del SQL debido a que las consultas contienen objetos que el diseñador de universos ha eliminado de la consulta.

Acción

Debe volver a elaborar la consulta sin incluir los objetos que han sido eliminados.

Mensajes de error de la federación de datos (DFA)

Entre los mensajes de error de la federación de datos se encuentran los siguientes:

Rango	Categoría
DFA0003 - DFA80007	Errores de federación de datos

Falta el controlador de la federación de datos. (DFA 0003)

Causa

No se encuentra el controlador de la federación de datos.

Acción

Problema de instalación. Vuelva a instalar la herramienta de administración de federación de datos.

Problema al obtener los metadatos para los catálogos. (DFA 00010)

Causa

Problema al obtener catálogos.

Acción

Compruebe los seguimientos del archivo de registro del servidor de procesamiento de Adaptive que alberga el servicio de federación de datos.

No se pueden recuperar las propiedades del controlador para la URL : '{0}' (DFA 0030)

Causa

No se pueden recuperar las propiedades de controlador para una URL.

Acción

Problema de instalación. Vuelva a instalar la herramienta de administración de federación de datos.

Se ha producido un error interno. (DFA 20001)

Causa

Se produjo un error desconocido.

Acción

Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

Problema al obtener los metadatos para los catálogos. (DFA 30001)

Causa

Problema al obtener catálogos.

Acción

Compruebe los seguimientos del archivo de registro del servidor de procesamiento de Adaptive que alberga el servicio de federación de datos.

No se puede conectar con el servidor que aloja el servicio de federación de datos. (DFA 40001)

Causa

No se puede conectar al servidor que aloja el servicio de federación de datos.

Acción

Compruebe si el servicio de federación de datos y las redes son correctos.

Falta el controlador de la federación de datos. (DFA 40002)

Causa

No se encuentra el controlador de la federación de datos.

Acción

Problema de instalación. Vuelva a instalar la herramienta de administración de federación de datos.

**No se pueden recuperar las propiedades del controlador para la URL :
'{0}' (DFA 40003)**

Causa

Es posible que la instalación esté dañada.

Acción

Problema de instalación. Vuelva a instalar la herramienta de administración de federación de datos.

Ha ocurrido un error al recuperar el ID de conexión. (DFA 40004)

Causa

No se puede recuperar la ID de conexión.

Acción

Compruebe la conexión al servicio de federación de datos.

**Se ha producido un error al explicar la consulta en el motor de
consultas de la federación de datos. (DFA 50001)**

Causa

El servicio de federación de datos generó un error.

Acción

Compruebe si puede ejecutar la consulta. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

**La lista de funciones no se puede recuperar desde el servicio de
federación de datos. (DFA 50002)**

Causa

El servicio de federación de datos generó un error.

Acción

Intente volver a conectarse al servicio de federación de datos. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

Se ha producido un error al ejecutar la consulta en el motor de consultas de la federación de datos. (DFA 50003)

Causa

El servicio de federación de datos generó un error.

Acción

Compruebe si la consulta es correcta.

Se ha producido un error durante la ejecución de una consulta XPath en el resultado XML que ha devuelto el servicio de federación de datos. (DFA 50004)

Causa

El servicio de federación de datos devolvió un resultado XML ilegible.

Acción

Compruebe que las versiones de la herramienta de administración de la federación de datos y el servicio de federación de datos son compatibles. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

Se ha producido un error durante el análisis del XML que ha devuelto el servicio de federación de datos. (DFA 50005)

Causa

El servicio de federación de datos devolvió un resultado XML incorrecto.

Acción

Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

Se ha producido un error durante la preparación de una consulta. (DFA 50006)

Causa

El servicio de federación de datos generó un error.

Acción

Compruebe la conexión al servicio de federación de datos. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

No se pueden obtener las propiedades del sistema. (DFA 60001)

Causa

Problema al obtener conectores.

Acción

Compruebe los seguimientos del archivo de registro del servidor de procesamiento de Adaptive que alberga el servicio de federación de datos.

Se ha producido un error al cancelar una consulta. (DFA 50007)

Causa

El servicio de federación de datos generó un error.

Acción

Compruebe la conexión al servicio de federación de datos. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

Hay demasiadas filas para mostrar. El máximo permitido es "999". (DFA 50008)

Causa

Ha introducido un número de tamaño de historial de consultas demasiado elevado.

Acción

Defina el parámetro del sistema "QUERY_HISTORY_SIZE" con un valor inferior a 999.

No se puede restablecer la configuración del conector '{0}'. (DFA 60002)

Causa

El servicio de federación de datos generó un error.

Acción

Compruebe la conexión al servicio de federación de datos. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

No se puede obtener la configuración del conector '{0}'. (DFA 60003)

Causa

El servicio de federación de datos generó un error.

Acción

Compruebe la conexión al servicio de federación de datos. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

No se puede actualizar la configuración del conector '{0}'. (DFA 60004)

Causa

El servicio de federación de datos generó un error.

Acción

Compruebe la conexión al servicio de federación de datos. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

No se puede hacer ping en el conector '{0}'. (DFA 60005)

Causa

El servicio de federación de datos generó un error.

Acción

Compruebe la conexión al servicio de federación de datos. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

No se pueden obtener las capacidades del conector '{0}'. (DFA 60006)

Causa

El servicio de federación de datos generó un error.

Acción

Compruebe la conexión al servicio de federación de datos. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

No se pueden recuperar las estadísticas del servicio de federación de datos. (DFA 70001)

Causa

El servicio de federación de datos generó un error.

Acción

Compruebe la conexión al servicio de federación de datos. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

No se pueden actualizar las estadísticas. (DFA 70002)

Causa

El servicio de federación de datos generó un error.

Acción

Compruebe la conexión al servicio de federación de datos. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

No se pueden obtener los parámetros del sistema. (DFA 80002)

Causa

El servicio de federación de datos generó un error.

Acción

Compruebe la conexión al servicio de federación de datos. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

No se pueden obtener los parámetros de la sesión. (DFA 80003)

Causa

El servicio de federación de datos generó un error.

Acción

Compruebe la conexión al servicio de federación de datos. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

No se pueden obtener los parámetros de inicio. (DFA 80004)

Causa

El servicio de federación de datos generó un error.

Acción

Compruebe la conexión al servicio de federación de datos. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

No se puede actualizar el parámetro del sistema '{0}'. (DFA 80005)

Causa

El servicio de federación de datos generó un error al actualizar un parámetro del sistema.

Acción

Compruebe la validez del valor del parámetro del sistema. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

No se puede actualizar el parámetro de sesión '{0}'. (DFA 80006)

Causa

El servicio de federación de datos generó un error al actualizar un parámetro de la sesión.

Acción

Compruebe la validez del valor del parámetro de la sesión. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

No se puede restaurar el valor predeterminado de los parámetros del sistema. (DFA 80007)

Causa

El servicio de federación de datos generó un error al restaurar el valor predeterminado.

Acción

Compruebe la conexión al servicio de federación de datos. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

Mensajes de error de intercambio de documentos y universos

Los mensajes de error de intercambio de documentos y universos se dividen en los siguientes rangos y categorías:

- Mensajes de error de categoría (CAT)
- Mensajes de error de Intercambio de documentos (DX)
- Mensajes de error de intercambio de universos (UX)

7.1 Mensajes de error de categoría (CAT)

Los mensajes de error de categoría incluyen los siguientes tipos y categorías:

Rango	Categoría
CAT0001	Errores de categoría

El nombre de la categoría contiene caracteres no válidos. Los caracteres válidos son: (CAT0001)

Causa

Ha intentado dar un nombre a una nueva categoría usando caracteres no autorizados.

Acción

Vuelva a introducir el nombre de la categoría, usando solo caracteres válidos. Los caracteres válidos son: a-z A-Z 0-9 \- _ \$, y espacio (salvo al principio).

7.2 Mensajes de error de Intercambio de documentos (DX)

Entre los mensajes de error de intercambio de documentos se encuentran los siguientes tipos y categorías:

Rango	Categoría
DX0001 - DX 00050	Errores de intercambio de documentos

No es posible generar el archivo temporal. (DX0001)

Causa

Ha intentado enviar un documento al repositorio. Sin embargo, BusinessObjects siempre guarda temporalmente los archivos de forma local en el disco antes de enviarlos al repositorio. Estos archivos temporales se almacenan en la carpeta:

Mis documentos\BusinessObjects Documents\UserDocs

Ya sea no tiene el derecho de acceso en escritura al disco, o el disco está lleno.

Acción

Vacíe su Papelera de reciclaje. Si es necesario, elimine los archivos redundantes o innecesarios, y vacíe de nuevo la Papelera de reciclaje. Si tiene privilegios de solo lectura en la unidad raíz C:\, pida al administrador del sistema o de la red que le conceda privilegios de acceso total sobre la unidad.

El archivo no estará protegido en su estación de trabajo. (DX0002)

Causa

Ha intentado publicar un documento en los documentos de la empresa antes de guardarlo. Para proteger la versión local de este documento, primero debe guardarlo. De lo contrario, las restricciones de seguridad aplicables al documento en el repositorio no se aplicarán a dicho documento en el sistema de archivos hasta que sea sobrescrito por la versión del repositorio.

Acción

Guarde la versión local de este documento antes de publicarla.

No es posible acceder al archivo RSS. (DX0003)

Causa

Este error puede ocurrir cuando las tablas del dominio de seguridad se han transferido a otra base de datos. Por consiguiente, los parámetros de conexión del universo ya no son válidos.

Acción

Un diseñador puede restaurar la conexión de la siguiente manera:

1. Cree una nueva conexión (Herramientas > Conexiones) para el universo.
2. Asigne la conexión al universo (Archivo > Parámetros).
3. Guarde el universo.
4. Vuelva a exportar el universo al repositorio (Archivo > Exportar).

Se utilizó un SQL erróneo. (DX0004)

Causa

BusinessObjects ha encontrado un error excepcional al intentar acceder a su base de datos corporativa.

Acción

Póngase en contacto con atención al cliente de SAP BusinessObjects.

Error durante la importación. (DX0005)

Causa

Un error ha ocurrido al intentar recuperar un documento del repositorio. La importación fue abandonada debido a una de las siguientes razones:

- Ha ocurrido un error de red.
- Ha ocurrido una falla en el servidor que aloja al dominio de documentos.

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor que aloja al repositorio. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

Error durante la importación. (DX0007)

Causa

Un error ha ocurrido al intentar recuperar un documento del repositorio. La importación fue abandonada debido a una de las siguientes razones:

- Ha ocurrido un error de red.
- Ha ocurrido una falla en el servidor que aloja al dominio de documentos.

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor que aloja al repositorio. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

Error desconocido durante la importación de <documento>. Importación interrumpida. <documento> no se puede importar. (DX0009)

Causa

Los documentos se exportan con éxito al repositorio y los usuarios pueden recuperarlos, pero tan pronto desee abrir estos documentos, verá el mensaje de error de arriba. Este error ocurre cuando el PC cliente no tiene la misma configuración de caracteres que la base de datos para leer la información. Además de la configuración del middleware, se debe definir esta configuración de caracteres en una variable de entorno.

Acción

Modifique el PC cliente para usar la misma configuración de caracteres que la base de datos.

En un PC cliente, defina la variable DB2CODEPAGE con la misma configuración que existe en su base de datos (pregunte al administrador de la base de datos cuál es la variable y su configuración). El valor más común es 850, pero puede variar cuando hay idiomas específicos.

Asegúrese de efectuar estos cambios en el lado cliente y no en el servidor. El lugar donde agrega DB2CODEPAGE a las variables de entorno depende del sistema operativo:

- Para Windows 2000: Puede encontrar las variables de entorno en Mi PC > Propiedades > Opciones avanzadas > Variables de entorno.
- Para Windows NT (3.51 y 4.0): Puede encontrar las variables de entorno en Mi PC > Propiedades > Opciones avanzadas > ficha Variables de entorno.

A continuación, vuelva a exportar el documento al repositorio e importe de nuevo el documento. La información podrá leerse entonces de la misma manera en que fue exportada.

No es posible cerrar <documento>. Importación interrumpida. <documento> no se puede importar. (DX0010)

Causa

Este mensaje se puede generar después de que abre un universo con una lista de valores (LOV). Una lista de valores (LOV) es un archivo que contiene los valores de los datos asociados a un objeto.

Aunque el archivo .lov sigue abierto, usted ha perdido su conexión al dominio de documentos.

Acción

Si el dominio de documentos está alojado en otro servidor, intente enviar un "ping" al servidor en el que está alojado para asegurarse de que responda. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

Si se ha dañado el dominio de documentos, póngase en contacto con el supervisor.

No es posible crear un archivo asociado a <documento>. Importación interrumpida. <documento> no se puede importar. (DX0011)

Causa

Ha intentado importar un documento del repositorio pero no puede escribir el archivo localmente en el disco. Esto puede obedecer a:

- Derechos de acceso de Windows: Es posible que el administrador de Windows no le haya garantizado los derechos de lectura/escritura necesarios en la carpeta en la que está intentando importar el archivo.
- Espacio de disco insuficiente para importar el archivo.

Acción

Intente lo siguiente:

- Solicite al administrador de Windows que le conceda acceso total a las carpetas del sistema en el que está intentando importar el archivo.
- Salga de la aplicación, libere espacio de disco, elimine los archivos innecesarios y vacíe su Papelera de reciclaje. A continuación, intente importar el archivo de nuevo.
- Cambie la ubicación de las carpetas predeterminadas hacia las cuales importará los documentos.

No es posible eliminar el archivo anterior. Importación interrumpida. <documento> no se puede importar. (DX0012)

Causa

Este mensaje puede generarse cuando intenta volver a importar un documento desde el repositorio. Debido a que existe una versión anterior del documento en su sistema, debe eliminar la versión anterior antes de importar la nueva versión. En este caso, sin embargo, la versión previa del documento no se puede eliminar. Esto puede ser obedecer a que:

- no tiene derechos de escritura en el archivo o la carpeta.
- el archivo está actualmente abierto y siendo utilizado por otra aplicación.

Acción

Intente lo siguiente:

- Cierre las otras aplicaciones que estén ejecutándose e intente importar de nuevo el documento.
- Solicite al administrador de Windows que le conceda privilegios de acceso total al archivo y/o a la carpeta.

No es posible realizar la escritura en <documento>. Importación interrumpida. <documento> no se puede importar. (DX0014)

Causa

Este mensaje puede visualizarse cuando intenta importar archivos después de migrar de una base de datos a otra, o de ejecutar una Recuperación de la instalación para crear un nuevo archivo .key.

Acción

Cuando vuelve a crear el archivo .key, solo la conexión al dominio de seguridad vuelve a crearse. Las conexiones al universo y a los dominios de documentos permanecen intactas. Por lo tanto, debe realizar una de las siguientes acciones:

- Editar las conexiones de modo que señalen la nueva base de datos.
- Cambiar sus alias para que señalen la nueva base de datos.
- Crear un nuevo dominio de documentos y de universos, e importar la información hacia ellos. Una vez realizado esto, compruebe que los nuevos dominios funcionen perfectamente y, a continuación, elimine los dominios antiguos.

No es posible eliminar el archivo. (DX0017)

Causa

Este mensaje puede aparecer al intentar eliminar o importar un documento desde el repositorio.

Acción

El archivo de documento (.rep) probablemente está abierto. Cierre el archivo del documento y repita el procedimiento.

El nombre del archivo no es compatible con la plataforma en la que está trabajando. Escriba otro nombre. (DX0018)

Causa

Ha intentado recuperar un documento desde el repositorio pero el nombre del archivo no es compatible con la plataforma que está usando.

Acción

Cambie el nombre del documento de manera que sea compatible con la plataforma y, después, vuelva a exportarlo. A continuación, intente recuperar el documento de nuevo.

Ha solicitado que se exporte el archivo de seguridad <documento>. No está autorizado para realizar esta operación. La exportación de <documento> no se ha efectuado. (DX0022)

Causa

Este mensaje puede aparecer cuando intenta enviar un documento al repositorio.

Acción

Si el supervisor no ha aplicado restricciones a su perfil, compruebe la carpeta C:\temp:

1. Elimine los documentos no utilizados de la carpeta C:\temp (si es posible, vacíe el contenido de la carpeta Temp).
2. Reinicie la máquina.
3. Vuelva a enviar el documento al repositorio.

Error desconocido durante la exportación de <documento>. Exportación interrumpida. <documento> no se ha exportado. (DX0024)

Causa

El espacio para tablas del repositorio está lleno. No existe suficiente espacio para almacenar su documento.

Acción

Pídale al administrador de la base de datos que aumente el espacio para tablas.

Causa

El sistema que aloja al repositorio ya no tiene espacio en disco.

Acción

El administrador de la red o del sistema debe liberar espacio en el disco de este sistema.

Error de la base de datos durante la exportación de <documento>. Exportación interrumpida. <documento> no se ha exportado. (DX0025)

Causa

El repositorio está lleno. No existe suficiente espacio para almacenar su documento.

Acción

Pídale al administrador de la base de datos que aumente el espacio para tablas.

Causa

El sistema que aloja al repositorio ya no tiene espacio en disco.

Acción

El administrador de la red o del sistema debe liberar espacio en el disco de este sistema.

Causa

El tamaño de tabla para obj_x_documents es demasiado pequeño.

Acción

Solicite al administrador de la base de datos que aumente el tamaño de tabla para obj_x_documents.

Interrupción durante la exportación de <documento>: exportación interrumpida. <documento> no se ha exportado. (DX0026)

Causa

Durante la exportación de un documento al repositorio, el proceso fue interrumpido debido a una falla de la red, o a un problema del servidor del repositorio.

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor que aloja al repositorio. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

Intente exportar el documento de nuevo.

No es posible abrir el archivo asociado a <documento>. <documento> no se ha exportado. (DX0027)

Causa

Ha intentado exportar el documento al repositorio, pero el archivo no puede abrirse. El archivo puede estar dañado.

Acción

Intente exportar otros archivos. Si esto no funciona, consulte con el supervisor para obtener más información acerca del repositorio que está utilizando.

No es posible cargar el archivo .dll. Compruebe la instalación de Microsoft Exchange. (DX0037)

Causa

Un archivo .dll necesario ha sido eliminado o dañado.

Acción

Compruebe su instalación de Microsoft Exchange. Si el error continúa, debe volver a instalar Microsoft Exchange.

No es posible abrir el archivo asociado a <documento>. (DX0040)

Causa

Está intentado enviar un documento por correo electrónico, pero el archivo que está intentando enviar no se puede abrir. Esto puede ser obedecer a que:

- El archivo está dañado.
- El archivo puede estar ubicado en un equipo que está fuera de servicio o que ha perdido su conexión a la red.
- Si el archivo está ubicado en un disco compartido, puede ser que el archivo esté siendo utilizado por otra aplicación o usuario.

Acción

Compruebe que el archivo que desea enviar esté accesible y que pueda abrirlo antes de intentar enviarlo.

No es posible enviar el mensaje. (DX0041)

Causa

Está intentando enviar un documento por correo electrónico (MAPI), pero BusinessObjects no puede iniciar su aplicación de correo electrónico.

Acción

Su aplicación de correo electrónico no se puede iniciar, probablemente debido a la ausencia de un archivo .dll, o una configuración incompleta. Intente volver a instalar la aplicación.

No es posible obtener las propiedades del documento. (DX0044)

Causa

Aunque los documentos se almacenan en el dominio de documentos, sus propiedades se almacenan en el dominio de seguridad. Cuando importa o exporta documentos, debe transferir tanto el documento como sus propiedades. Este mensaje se puede generar cuando la conexión a la máquina que aloja al dominio de seguridad ya no está funcionando, o la máquina en sí está fuera de servicio.

Acción

Si el dominio de seguridad está albergado en un servidor diferente, intente enviar un "ping" al servidor para asegurarse de que responde. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

Error de la base de datos (DX0045)

Causa

Este error se puede generar cuando intenta importar, exportar o actualizar un documento. El problema está en el almacén de datos.

Acción

Anote la información del error que aparece con el mensaje y consúltela en la documentación de solución de problemas de su proveedor de la base de datos.

El dominio del documento no está respondiendo. (DX0046)

Causa

Windows no tiene suficiente memoria para ejecutar los diferentes sistemas de servidores que han sido configurados.

Acción

Debe comprobar los requisitos del sistema para asegurarse de que tiene suficiente memoria para BusinessObjects. También puede cerrar otras aplicaciones para liberar memoria. Vacíe la Papelera de reciclaje y elimine todos los archivos innecesarios.

Causa

El repositorio puede contener errores, o puede estar dañado.

Acción

Póngase en contacto con el administrador de BusinessObjects.

Para importar este documento necesita una versión más reciente de BusinessObjects. (DX0047)**Causa**

Está usando una versión de BusinessObjects que es anterior a la plataforma de BusinessObjects Business Intelligence 6. Por lo tanto, no puede importar documentos creados con la versión 6.

Acción

Para usar documentos de la plataforma de BusinessObjects Business Intelligence 6, debe actualizar su instalación de BusinessObjects a la versión 6.

Error en la eliminación del documento. (DX 00050)**Causa**

Ha intentado eliminar un documento mediante Intercambio de documentos o en el repositorio de la empresa. El proceso se ha interrumpido o el servidor ha dejado de responder.

Acción

Intente eliminar de nuevo el documento. Si aparece de nuevo este mensaje, intente desconectar y volver a conectarse, y repita el proceso.

7.3 Mensajes de error de intercambio de universos (UX)

Los mensajes de error de intercambio de universos se dividen en los siguientes rangos y categorías:

Rango	Categoría
UX0001 - UX0071	Errores de intercambio de universos

7.3.1 UX0001 - UX0019

El universo se ha exportado, pero es posible que contenga errores. Póngase en contacto con el diseñador de este universo. (UX0001)

Causa

Ha exportado correctamente un universo, pero BusinessObjects ha detectado incoherencias en la estructura o el contenido del universo.

Acción

Ejecute un Comprobar integridad sobre el universo para corregir el problema e intente exportarlo de nuevo.

Ningún dominio de universo está disponible. Para obtener ayuda, póngase en contacto con su supervisor. (UX0010)

Causa

No puede exportar documentos o universos hacia el repositorio debido a que faltan las filas necesarias que representan las conexiones de la tabla OBJ_M_RESLINK.

Acción

Intente exportar un universo de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de soporte al cliente de BusinessObjects.

El universo <universo> no existe en este dominio de universo. (UX0011)

Causa

Está intentando importar un universo derivado, lo que significa que está vinculado a otro universo.

Los universos vinculados son universos que comparten componentes comunes, tales como parámetros, clases, objetos o uniones. Entre los universos vinculados, se dice que un universo es el núcleo, mientras que los demás son universos derivados.

En este caso, el universo núcleo ha sido eliminado del dominio de universos pero no del dominio de seguridad.

Acción

Compruebe la ubicación del universo núcleo, y vuelva a exportarlo al dominio de universos. Para obtener más información acerca de universos vinculados, consulte el *Manual del diseñador*.

El nombre del archivo <nombre> no existe en su carpeta local. (UX0012)

Causa

Está intentando volver a importar un universo derivado desde el repositorio. Ya existe una versión anterior del universo en el sistema, pero no se puede encontrar una versión anterior del universo núcleo. Esto puede obedecer a que el universo maestro se ha eliminado del sistema.

Acción

Elimine del sistema la versión anterior del universo y vuelva a importarlo.

No se pueden recuperar las columnas de las tablas del universo. La conexión asociada a este universo no es correcta. (UX0013)

Causa

Está intentando importar un universo, pero Designer no puede recuperar las columnas necesarias debido a que la conexión ya no es válida.

Acción

El servidor no responde. Compruebe su conexión, modifíquela si es necesario y, a continuación, actualice la estructura de su universo.

Causa

Está intentando importar un universo, pero desde que inició la sesión actual de Designer, el supervisor ha eliminado este universo.

Acción

Antes de que pueda importar este universo, el diseñador de universos debe volver a exportarlo al repositorio.

La conexión asociada al universo no se ha definido. Debe crear una conexión. (UX0015)

Causa

Está intentando acceder a datos del repositorio, pero el vínculo entre el dominio de universos y el dominio de seguridad se ha dañado. Ya no tiene acceso de seguridad al dominio de universos.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

No se puede actualizar la conexión localmente. (UX0016)

Causa

Está intentando actualizar su conexión al repositorio, pero hay problemas de red o la máquina que aloja a la base de datos del repositorio está fuera de servicio. Este mensaje también se puede generar durante una operación que inicia conexiones al repositorio (enviar o recuperar documentos, etc.).

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor que aloja al repositorio. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

7.3.2 UX0020 - UX0039

No se puede abrir el universo. (UX0023)

Causa

Está intentando importar un universo, pero el universo está dañado.

Acción

Elimine la versión local del universo, importe de nuevo el universo desde el repositorio e intente abrirlo.

Causa

Uno o más de los componentes del universo pueden estar dañados.

Acción

Para corregir el problema, el diseñador de universos necesita exportar al repositorio una versión de trabajo del universo que funcione.

No se puede cargar el repositorio. (UX0028)

Causa

Está intentando acceder a datos del repositorio, pero BusinessObjects no puede cargar el archivo kgtrp50.dll. Existe un problema con la conexión al dominio de seguridad.

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor que aloja al repositorio. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

No se puede liberar el repositorio actual. (UX0029)

Causa

Designer no puede liberar algunos recursos que inicializó para configurar una conexión con el repositorio.

Acción

Intente iniciar Designer una vez más.

Este nombre de archivo de universo no existe. (UX0032)

Causa

Está intentando importar un universo, pero el archivo del universo se ha trasladado, cambiado de nombre o eliminado de la carpeta de universos. Esta carpeta está ubicada en:

\$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\Universes

Acción

Compruebe que el archivo del universo esté disponible físicamente y completamente accesible en la carpeta Universes. Si no puede encontrar el universo, consulte con los demás diseñadores de su sitio para determinar cuál es la ubicación posible.

Este dominio de universos no existe. (UX0033)

Causa

Está intentando importar un universo, pero el supervisor ha eliminado el dominio de universos.

Acción

Consulte con el supervisor para obtener información acerca del repositorio. Es posible que el dominio de universos se tenga que volver a crear.

El ID del universo no existe en el repositorio. (UX0034)

Causa

Está intentando importar un universo derivado, lo que significa que está vinculado a otro universo.

Los universos vinculados son universos que comparten componentes comunes, tales como parámetros, clases, objetos o uniones. Entre los universos vinculados, se dice que un universo es el núcleo, mientras que los demás son universos derivados.

En este caso, el universo núcleo se eliminó del repositorio.

Acción

Compruebe la ubicación del universo núcleo y vuelva a exportarlo al repositorio. Para obtener más información acerca de universos vinculados, consulte el *Manual del diseñador*.

El nombre del universo no existe. (UX0036)

Causa

Está intentando importar un universo, pero el supervisor u otro diseñador autorizado ha desplazado, cambiado de nombre o eliminado el universo.

Acción

Consulte con el supervisor o con cualquier otro diseñador autorizado. Es posible que el universo se tenga que volver a exportar al repositorio.

El repositorio no responde (UX0037)

Causa

Este mensaje de error aparece cuando existe un problema de conexión al repositorio. Este puede obedecer a problemas de la red o debido a que la máquina que aloja a la base de datos del repositorio está fuera de servicio. Este mensaje también se puede generar durante una operación que inicia conexiones al repositorio (enviar o recuperar documentos, enviar a Broadcast Agent, etc.).

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor que aloja al repositorio. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

La conexión al dominio de universos ha fracasado (UX0038)

Causa

El servidor que aloja al dominio de universos del repositorio está fuera de servicio o la conexión a la red no está funcionando.

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor que aloja al repositorio. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

Causa

Este mensaje aparece cuando hay un problema de intercambio de información con el dominio de universos del repositorio. Esto puede obedecer a la existencia de tablas dañadas en la base de datos del repositorio.

Acción

Puede que sea necesario que un supervisor vuelva a crear el repositorio.

El nombre del contexto no existe (UX0039)

Causa

Mientras se estaba ejecutando Designer, ha intentado importar o exportar un universo. Sin embargo, no se puede acceder a uno o más contextos del universo.

Acción

Para corregir el problema:

1. Abra la versión original del universo.
2. Seleccione Herramientas > Detección de contextos para que aparezca una lista de los contextos candidatos del universo.
3. Ejecute un Comprobar integridad sobre el universo.
4. Exporte una versión que funcione hacia el repositorio.

7.3.3 UX0040 - UX0049

El dominio de documentos no se ha creado en la misma cuenta de datos. No se pueden exportar las listas de valores. (UX0040)

Causa

Aunque su dominio de documentos y dominio de universos están definidos en la misma cuenta de datos, hay un problema con la tabla de lista de valores (LOV).

Una lista de valores (LOV) es un archivo que contiene los valores de los datos asociados a un objeto.

Las listas de valores (LOV) se almacenan en el dominio de documentos en una tabla denominada OBJ_X_DOCUMENTS. Sin embargo, para que se lleve a cabo una exportación de un documento con éxito, esta misma tabla también debe existir en el dominio de universos. Este no es el caso en su cuenta de datos.

Acción

Puede crear una tabla LOV manualmente, o (si es un supervisor) créela en la misma base de datos que el dominio de universos.

Ejemplo:

Tiene un repositorio de desarrollo, prueba y producción, así como dominios de desarrollo, prueba y producción. Ha creado un universo con pocos objetos que tienen archivos que son listas de valores. Todos los objetos se actualizan antes de usar y exportar el universo. Las listas de valores (LOV) aparecen sin ningún problema en Designer, pero el mensaje de error anterior aparece al intentar exportar el universo.

La cuenta del dominio de documentos es diferente. No se pueden importar las listas de valores. (UX0041)

Causa

En Designer, puede ver el mensaje al importar el universo. Desde BusinessObjects, puede verlo al importar un universo (a través de Herramientas > Universos), o cuando intenta ver la listas de valores (LOV) (a través de Herramientas > Universos > Listas de valores).

El mensaje aparece cuando no se puede encontrar la lista de valores que se supone debería estar asociada al universo en el repositorio.

Acción

Para evitar este mensaje de error, exporte solo una lista de valores del universo (por ejemplo, actualice la lista de valores antes de exportar o crear el archivo .lov). El ID del universo está entonces presente en el dominio de documentos (con la lista de valores), y el dominio se reconoce como correcto.

Naturalmente, debe exportar todas las listas de valores asignadas a los objetos activando la opción **Exportarla con el universo** si desea que se importen con el universo.

No se pueden exportar las listas de valores (UX0042)

Causa

Debido a límites de tipos de datos de algunas bases de datos, el dominio de documentos (o intercambio de documentos) o la importación o exportación de archivos de documentos (.rep) no son soportados. Por lo tanto, no es posible exportar universos con listas de valores (LOV) al repositorio, ya que las listas de valores se almacenan en el dominio de documentos del repositorio.

Acción

Use una alternativa para la distribución de los archivos .lov (por ejemplo, correo electrónico o disquete), y copie los archivos .lov asociados al universo en la siguiente carpeta:

\$INSTALLDIR\Business Objects 6.0\Universes\<nombre de dominio de universos>\ <nombre de universo>

De forma alternativa, un supervisor puede crear dominios de universos y documentos en otra base de datos (Oracle, SQL Server, MS Access) manteniendo el dominio de seguridad en la misma base de datos.

No se pueden actualizar las listas de valores en el dominio de universos. (UX0043)

Causa

Una lista de valores (LOV) es un archivo que contiene los valores de los datos asociados a un objeto. Se almacena como tabla en el dominio de documentos. Este mensaje se genera al intentar volver a exportar un universo con una lista de valores asociada (la casilla de verificación **Exportar con el universo** de Designer está activada), pero los dominios de universos y documentos están en diferentes cuentas de datos.

Acción

Para exportar una lista de valores con un universo, tanto el dominio de documentos como el dominio de universos deben estar en la misma cuenta de datos. Por lo tanto, debe crear un dominio de documentos en la misma cuenta de datos que su dominio de universos.

No se pueden importar las listas de valores (UX0044)

Causa

Una lista de valores (LOV) es un archivo que contiene los valores de los datos asociados a un objeto y se almacena en el dominio de documentos. Este mensaje se genera cuando intenta importar un universo con una lista de valores (LOV) asociada, pero el dominio de universos y el dominio de documentos están en diferentes cuentas de datos.

Acción

Para importar una lista de valores con un universo, tanto el dominio de documentos como el dominio de universos deben estar en la misma cuenta de datos. Por lo tanto, un supervisor debe crear un dominio de documentos en la misma cuenta de datos que su dominio de universos.

Las operaciones incrementales de exportación no están disponibles. ¿Desea exportar todo el universo? (UX0045)

Causa

Ha realizado grandes modificaciones en su universo y está intentando exportarlas al repositorio. Sin embargo, no todas estas modificaciones se han guardado o exportado correctamente.

Acción

Haga clic en Sí para realizar una exportación total normal del universo hacia el repositorio.

No se puede bloquear el universo. (UX0046)

Causa

Normalmente, puede bloquear un universo en Designer desde el cuadro de diálogo Importar/Exportar. Esto garantiza que solo un diseñador pueda actualizar o modificar el universo en un momento dado. Sin embargo, en este caso, el universo no se puede bloquear. Esto puede ser obedecer a que:

- El universo ya está bloqueado por otro diseñador.
- No se puede acceder al dominio de universos.

Acción

Averigüe si otros diseñadores tienen acceso al universo y pídale que desbloqueen el universo.

Si el dominio de universos está alojado en otro servidor, intente enviar un "ping" al servidor para asegurarse de que responda. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

No se puede guardar el universo. (UX0047)

Causa

Para que Designer pueda exportar un universo, antes deberá guardarlo en el disco. Sin embargo, tiene privilegios de solo lectura en el disco en el que está intentado guardar el universo, o el disco está lleno.

Acción

Intente lo siguiente:

- Vacíe su Papelera de reciclaje. Si es necesario, elimine los archivos redundantes o innecesarios, y vacíe de nuevo la Papelera de reciclaje.
- Si dispone de privilegios de solo lectura en el disco, el administrador de Windows le puede conceder privilegios de acceso total.

- Guarde el universo en otra carpeta o PC en la que tenga privilegios de escritura. En Designer, seleccione Archivo > Guardar como e indique otra ubicación para guardar su universo.

No se puede eliminar la versión anterior de <universo>. (UX0048)

Causa

Este mensaje se puede generar cuando intenta volver a exportar un universo al repositorio, o volver a importar el universo desde el repositorio. En ambos casos, debido a que la versión anterior del universo ya existe, primero debe eliminar la versión anterior antes de exportar/importar la nueva versión. Este mensaje se genera si no se puede acceder a la versión anterior del universo:

- en el repositorio (durante una exportación)
- en su sistema (durante una importación)

Acción

Para una exportación, intente lo siguiente:

- Si sospecha que el dominio de universos está bloqueado actualmente por otro usuario, intente exportarlo de nuevo. Si este problema ocurre con frecuencia, consulte si su base de datos del repositorio soporta un bloqueo de las hileras. En tal caso, el administrador de la base de datos puede que necesite activar manualmente esta característica.
- Compruebe la conexión con la red enviando un "ping" al servidor que aloja al dominio de universos. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

Para una importación, compruebe si tiene privilegios de solo lectura en su disco. En tal caso, solicite al administrador de Windows que le conceda privilegios de acceso total.

<carácter> reemplazado por <carácter> (UX0049)

Causa

Ha importado un universo pero el universo contiene caracteres inválidos en las definiciones de clase, contexto u objeto. De forma predeterminada, BusinessObjects reemplaza automáticamente estos caracteres por caracteres en blanco.

Acción

Puede continuar trabajando normalmente. Sin embargo, debe recordar que el universo que ha importado ya no es idéntico al universo del repositorio.

7.3.4 UX0050 - UX0059

No se puede crear la carpeta de destino o el archivo del universo. (UX0050)

Causa

Está intentando importar un universo desde el repositorio. Sin embargo, no tiene derechos de escritura en su disco local, o el disco está lleno.

Acción

Vacíe su Papelera de reciclaje. Si es necesario, elimine los archivos redundantes o innecesarios, y vacíe de nuevo la Papelera de reciclaje. Si tiene privilegios de solo lectura en la unidad raíz C:\, el administrador de Windows le puede conceder privilegios de acceso total en la unidad raíz C:\.

Error de la base de datos (UX0051)

Causa

Este error se puede generar cuando intenta importar o exportar un universo. El problema no tiene relación con BusinessObjects, sino con su almacén de datos.

Acción

Anote la información del error que aparece con el mensaje y consúltela en la documentación de solución de problemas de su proveedor de la base de datos.

No se puede crear el archivo de la lista de valores. (UX0052)

Causa

Una lista de valores (LOV) es un archivo que contiene los valores de los datos asociados a un objeto y se almacenan en el dominio de documentos. Este mensaje se genera al intentar volver a exportar un universo con una lista de valores asociada (la casilla de verificación **Exportarla con el universo** está activada, pero los dominios de universos y de documentos están en diferentes cuentas de datos.

Acción

Para exportar una lista de valores con un universo, tanto el dominio de documentos como el dominio de universos deben estar en la misma cuenta de datos. Por lo tanto, debe crear un dominio de documentos en la misma cuenta de datos que su dominio de universos.

Causa

BusinessObjects no puede crear la lista de valores (LOV) en el dominio de documentos. Esto puede obedecer a que el dominio de documentos está ubicado en una máquina servidor que está fuera de servicio o que ha perdido su conexión a la red. Como alternativa, las tablas del dominio de documentos pueden estar dañadas, o puede ser que no haya espacio suficiente en el disco.

Acción

Compruebe que exista suficiente espacio en el disco de la máquina que aloja al dominio de documentos. Elimine cualquier archivo innecesario y vacíe la Papelera de reciclaje.

De lo contrario, el supervisor necesita probar la conexión al dominio de documentos. Si el problema persiste, puede que sea necesario que el supervisor vuelva a crear el repositorio.

No se puede abrir el archivo de la lista de valores. (UX0053)

Causa

Una lista de valores (LOV) es un archivo que contiene los valores de los datos asociados a un objeto y se almacena en el dominio de documentos. Este mensaje se puede generar al intentar abrir un universo con una lista de valores asociada. Las tablas del dominio de documentos puede que estén dañadas.

Acción

Consulte con el administrador de su sistema.

No se puede cerrar el archivo de la lista de valores. (UX0054)

Causa

Una lista de valores (LOV) es un archivo que contiene los valores de los datos asociados a un objeto y se almacena en el dominio de documentos. Este mensaje se puede generar después de que abre un universo con una lista de valores asociada. Aunque el archivo .lov sigue abierto, usted ha perdido su conexión al dominio de documentos.

Acción

Si el dominio de documentos está alojado en un servidor diferente, intente enviar un "ping" al servidor para asegurarse que responde. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

Póngase en contacto con el administrador del sistema porque puede que el dominio de documentos esté dañado.

No se puede eliminar el archivo anterior de listas de valores. (UX0055)

Causa

Una lista de valores (LOV) es un archivo que contiene los valores de los datos asociados a un objeto y se almacena en el dominio de documentos. Este mensaje puede generarse cuando intenta volver a exportar un universo al repositorio. Debido a que una versión anterior del universo ya existe en el repositorio, primero debe eliminar la versión anterior del archivo .lov antes de exportar la nueva versión. Sin embargo, en este caso, no puede eliminar la versión anterior del archivo .lov porque no se puede acceder al dominio de documentos.

Acción

Intente lo siguiente:

- Si sospecha que el dominio de documentos está actualmente bloqueado por otro usuario, ejecute de nuevo la tarea programada. Si este problema ocurre con frecuencia, consulte si su base de datos del repositorio soporta un bloqueo de las hileras. En caso afirmativo, puede que sea necesario activar manualmente esta característica.
- Compruebe si el equipo que aloja al dominio de documentos responde enviando un "ping" al servidor. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

No se puede escribir en el archivo de listas de valores. (UX0057)

Causa

Una lista de valores (LOV) es un archivo que contiene los valores de los datos asociados a un objeto y se almacena en el dominio de documentos. Este mensaje se puede generar cuando intenta exportar un universo al repositorio. En este caso, no puede escribir en el archivo .lov. Esto puede obedecer a que no tiene la autorización necesaria, las tablas del dominio de documentos están llenas, o el sistema que aloja al dominio de documentos ya no tiene espacio libre en el disco.

Acción

Intente lo siguiente:

- Puede que tenga privilegios de solo lectura en el disco que aloja al dominio de documentos. Solicite al administrador de Windows que le conceda privilegios de acceso total.
- Pídale al administrador de la base de datos que aumente el espacio de la tabla del dominio de documentos.
- Libere espacio de disco en el equipo del dominio de documentos: elimine los archivos innecesarios y vacíe la Papelera de reciclaje. A continuación, intente exportar el universo nuevamente.

No se pueden obtener los datos del archivo de listas de valores. (UX0058)

Causa

Una lista de valores (LOV) es un archivo que contiene los valores de los datos asociados a un objeto y se almacena en el dominio de documentos. Este mensaje se puede generar al intentar abrir un universo con una lista de valores asociada. Las tablas del dominio de documentos puede que estén dañadas.

Acción

Póngase en contacto con su supervisor del sistema.

No se puede acceder al archivo RSS. (UX0059)

Causa

Se crea un archivo .rss para cada base de datos que está utilizando. Este archivo contiene la información de conexión necesaria y se almacena en la carpeta de la base de datos.

\$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\dataAccess\RDBMS\legacy\<nombre de base de datos>

Este error se genera si BusinessObjects no puede encontrar el archivo .rss en la carpeta de la base de datos y, por lo tanto, no puede establecer una conexión a la base de datos.

Acción

Copie una copia de seguridad del archivo .rss en la carpeta de la base de datos. Si no dispone de una copia de seguridad, el supervisor debe crear de nuevo la conexión en Supervisor.

7.3.5 UX0060 - UX0071

Utilización de un SQL erróneo. (UX0060)

Causa

Una lista de valores (LOV) es un archivo que contiene los valores de los datos asociados a un objeto y se almacena en el dominio de documentos. Este mensaje se puede generar al intentar acceder a un universo con una lista de valores asociada usando las sentencias SQL manual que ha introducido en el Editor de SQL. El SQL que utiliza puede que no sea compatible con la base de datos de la empresa.

Acción

Compruebe las versiones de SQL que soporta la base de datos de su empresa.

Causa

BusinessObjects ha encontrado un error excepcional al intentar acceder a su base de datos corporativa.

Acción

Póngase en contacto con atención al cliente de SAP BusinessObjects.

No hay suficiente memoria. (UX0061)

Causa

Windows no tiene suficiente memoria para ejecutar los diferentes sistemas de servidores que han sido configurados.

Acción

Debe comprobar los requisitos del sistema para asegurarse de que dispone de suficiente memoria para BusinessObjects. También puede cerrar otras aplicaciones para liberar memoria. Vacíe la Papelera de reciclaje y elimine todos los archivos innecesarios.

No se puede iniciar la transacción para exportar <universo>. Problema relacionado con el dominio de seguridad. (UX0062)

Causa

Está intentando exportar un universo al repositorio, pero el dominio de seguridad está ya sea inaccesible o está dañado.

Acción

Si el dominio de seguridad está albergado en un servidor diferente, intente enviar un "ping" al servidor para asegurarse de que responde. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el supervisor del sistema.

No se puede iniciar la transacción para exportar <universo>. Problema relacionado con el dominio de documentos. (UX0063)

Causa

Está intentando exportar un universo al repositorio, pero el dominio de documentos no está accesible o está dañado.

Acción

Si el dominio de documentos está alojado en un servidor diferente, intente enviar un "ping" al servidor para asegurarse que responde. Si la red está funcionando de forma correcta, el administrador de la base de datos debe usar el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el supervisor del sistema.

No se puede obtener información acerca del <nombre> anterior. (UX0064)

Causa

Este mensaje puede generarse cuando intenta volver a exportar un universo al repositorio. Debido a que una versión previa del universo ya existe en el repositorio, una versión previa de la lista de valores (LOV) también debe estar disponible en el dominio de documentos. Una lista de valores (LOV) es un archivo que contiene los valores de los datos asociados a un objeto.

Sin embargo, en este caso la versión anterior de la lista de valores no se puede encontrar en el dominio de documentos. Esto se debe a que el supervisor ha desplazado, cambiado de nombre o eliminado el archivo .lov.

Acción

Compruebe que la versión anterior del archivo esté todavía disponible en el dominio de documentos.

Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el supervisor del sistema.

No se puede eliminar el <nombre> anterior. (UX0065)

Causa

Este mensaje puede generarse cuando intenta volver a exportar un universo al repositorio. Debido a que una versión previa del universo ya existe en el repositorio, una versión previa de la lista de valores (LOV) también debe estar disponible en el dominio de documentos. Una lista de valores (LOV) es un archivo que contiene los valores de los datos asociados a un objeto.

El archivo se debe eliminar antes de que la nueva lista de valores (LOV) se pueda exportar. Sin embargo, en este caso la versión anterior de la lista de valores no se puede eliminar del dominio de documentos. Esto puede deberse a que usted no tiene acceso en escritura al disco del dominio de documentos.

Acción

Puede que tenga privilegios de solo lectura en el disco que aloja al dominio de documentos. Solicite al administrador de Windows que le conceda privilegios de acceso total.

No se puede terminar la transacción para exportar <universo>. Problema relacionado con el dominio de documentos. (UX0066)

Causa

Empezó a exportar un universo al repositorio, pero no puede completar la operación por que el dominio de documentos ya sea no está disponible o está dañado.

Acción

Si el dominio de documentos está alojado en un servidor diferente, intente enviar un "ping" al servidor para asegurarse que responde. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el supervisor del sistema.

No se puede terminar la transacción para exportar <universo>. Problema relacionado con el dominio de seguridad. (UX0067)

Causa

Empezó a exportar un universo al repositorio, pero no puede completar la operación porque el dominio de seguridad no está disponible o está dañado.

Acción

Si el dominio de seguridad está albergado en un servidor diferente, intente enviar un "ping" al servidor para asegurarse de que responde. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el supervisor del sistema.

Error de la base de datos durante la exportación del archivo de listas de valores. (UX0068)

Causa

Este mensaje se puede generar después de que termina el procesamiento de una tarea BusObj.exe (por ejemplo, el acceso al repositorio para enviar un documento, ejecutar una actualización, etc.). El problema se debe a la manera en que la base de datos de su repositorio ha sido configurada para manejar el acceso a los usuarios.

Acción

Compruebe con el administrador de la base de datos para asegurarse de que no esté ni llena ni dañada.

La exportación de las listas de valores se ha interrumpido. (UX0069)

Causa

Una lista de valores (LOV) es un archivo que contiene los valores de los datos asociados a un objeto y se almacena como tabla en el dominio de documentos. Este mensaje se genera cuando pierde su conexión al dominio de documentos mientras intentaba exportar un universo.

Acción

Compruebe si el repositorio responde enviando un "ping" al servidor. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si el dominio de documentos del repositorio responde.

El universo ya existe en el dominio. ¿Desea sobrescribirlo? (UX0071)

Causa

El universo que está intentando exportar tiene el mismo nombre que otro universo que ya se ha exportado al dominio de universos.

Acción

Si está actualizando un universo existente, podrá sobrescribir el universo que ya estaba en el dominio de universos. Si está exportando un nuevo universo, tendrá que cambiar de nombre del universo usando un nombre único e intentar exportarlo de nuevo.

Errores de aplicación Enterprise

8.1 Aplicaciones Enterprise - Errores de SAP (EAS)

Los mensajes de error de aplicaciones Enterprise de SAP incluyen:

Rango	Categoría
EAS 10001 - EAS10010	Errores de acceso de seguridad
EAS 30001	Otros errores

8.1.1 EAS 10001 - 10010

Error al recuperar lista de usuarios con la clase
CSecRfcRemoteUsersActGrp del método
CSecSAPR3Binding::GetUsersInternal(). Código de error: %1. Descripción:
%2. (EAS 10001)

Causa

No se han importado a su sistema SAP transportes requeridos.

Acción

Importar transportes específicos de la versión que se correspondan correctamente al sistema de SAP.

Error al recuperar lista de funciones de usuario con la clase
CSecRfcBapiGetUserDetail del método

**CSecSAPR3Binding::GetParentsInternal(). Código de error: %1.
Descripción: %2. (EAS 10002)**

Causa

No se han importado a su sistema SAP transportes requeridos.

Acción

Importar transportes específicos de la versión que se correspondan correctamente al sistema de SAP.

**Error al recuperar lista de miembros de función con la clase
CSecRfcBapiUserGetlist del método
CSecSAPR3Binding::GetChildrenInternal(). Código de error: %1.
Descripción: %2. (EAS 10003)**

Causa

No se han importado a su sistema SAP transportes requeridos.

Acción

Importar transportes específicos de la versión que se correspondan correctamente al sistema de SAP.

**Error al validar la pertenencia de la función con la clase
CSecRfcBapiGetUserDetail del método
CSecSAPR3Binding::VerifyGroupMembership(). Código de error: %1.
Descripción: %2. (EAS 10004)**

Causa

No se han importado a su sistema SAP transportes requeridos.

Acción

Importar transportes específicos de la versión que se correspondan correctamente al sistema de SAP.

**Error al intentar iniciar sesión ya que el usuario %1 no pertenece a
ninguna de las funciones necesarias -- %2 (EAS 10005)**

Causa

No se han importado a su sistema SAP transportes requeridos.

Acción

Importar transportes específicos de la versión que se correspondan correctamente al sistema de SAP.

No se pasó ningún sistema de SAP como parte del nombre de usuario ni se definió ningún sistema predeterminado. La validación de la credencial de usuario no puede continuar. (EAS 10006)

Causa

El sistema predeterminado no se ha configurado para el complemento de seguridad secSAPR3 en la consola de administración central (CMC).

Acción

Configure el sistema predeterminado para el complemento de seguridad secSAPR3 en la CMC.

Error de inicio de sesión porque no se ha encontrado ninguna biblioteca sac para el sistema SAP %1. (EAS 10007)

Causa

Falta la biblioteca SNC en la ubicación especificada en la Consola de administración central (CMC).

Acción

Asegúrese de que se configuró la ruta correcta a la biblioteca SNC en la CMC.

SNC es necesario pero no está presente para el tipo de conexión solicitado; error de inicio de conexión. (EAS 10008)\n

Causa

El SNC está habilitado para el complemento de seguridad secSAPR3 en la Consola de administración Central (CMC) pero otra configuración es incorrecta.

Acción

Verifique que la configuración del complemento de seguridad secSAPR3 de SNC en la CMC y asegúrese de que son correctos.

Se encontró una excepción al intentar obtener el modo SNC para su uso con el sistema %1. (EAS 10009)

Causa

La configuración de SNC para el complemento de seguridad secSAPR3 no está configurado correctamente en la Consola de administración central (CMC).

Acción

Vuelva a configurar los ajustes de SNC para el complemento de seguridad secSAPR3 en la CMC.

Se encontró una excepción al intentar obtener la calidad de SNC para el valor Protección para su uso con el sistema %1. (EAS 10010)

Causa

La configuración de SNC para el complemento de seguridad secSAPR3 no está configurado correctamente en la Consola de administración central (CMC).

Acción

Vuelva a configurar los ajustes de SNC para el complemento de seguridad secSAPR3 en la CMC.

8.1.2 EAS 30001

Error al sincronizar la jerarquía de carpetas para la función: %1 (EAS 30001)

Causa

El usuario no tiene los permisos necesarios para publicar informes.

Acción

En la Consola de administración central (CMC), asigne el conjunto correcto de derechos para el usuario responsable de la publicación de informes. Para obtener más información sobre cómo asignar derechos, consulte el *Manual del administrador de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence* disponible en <http://help.sap.com/>.

Mensajes de error del marco de trabajo de cliente de la plataforma de BI (FWC)

Esta sección proporciona una lista de errores relacionados con el inicio de sesión que muestra el cliente Java.

Rango de código de error	Categoría
FWC 00001 - FWC 00009	Errores de inicio de sesión del cliente Java

(FWC 00001) The embedToken URL parameter is invalid or is being encrypted with a password not matching the logon.embed.secret setting.

Causa

El valor de la opción logon.embed.secret configurado en BOE.war no coincide con el parámetro Secreto incrustado configurado en el portal o el embedToken se ha dañado.

Acción

Compruebe que el valor del parámetro Secreto incrustado configurado en el portal coincide con el valor de la opción logon.embed.secret configurada en BOE.war.

(FWC 00002) The required option, {0}, is missing from {1}.

Causa

La opción especificada es un valor que no se encuentra.

Acción

Indique un valor para el nombre de opción indicado en el mensaje de error.

(FWC 00003) The option {0} configured in file {1} has an invalid value.

Causa

El valor de la opción especificada no es válido.

Acción

Indique un valor válido para el nombre de opción indicado en el mensaje de error.

(FWC 00004) <reserved>

Causa

<reservado>

Acción

<reservado>

(FWC 00005) The embedToken URL parameter has expired according to the configuration logon.embed.timeout option in the global.properties file.

Causa

Se está utilizando un parámetro de URL embedToken o la diferencia entre las horas de los relojes del sistema en el servidor del portal y en el servidor de BOE es superior al ajuste logon.embed.timeout configurado.

Acción

Cambie las horas de los relojes del sistema en el servidor del portal y en el servidor de BOE para que coincidan. También puede aumentar el valor del ajuste logon.embed.timeout en el archivo global.properties para admitir la discrepancia entre los dos servidores.

(FWC 00006) The portal encountered an internal error while processing the embedToken.

Causa

Este es un error general que el servidor del portal encuentra al procesar embedToken.

Acción

Vuelva a desplegar los portlets de BOE. Si falla esta acción, póngase en contacto con asistencia técnica de SAP.

(FWC 00007) The required embedSecret parameter is not configured. It needs to be set to the same value as the logon.embed.secret option configured in BOE.war.

Causa

El parámetro embedSecret no está establecido en la configuración del portlet.

Acción

Establezca el parámetro embedSecret en el mismo valor que la opción logon.embed.secret configurada en BOE.war.

(FWC 00008) The portal encountered an internal error while processing the embedToken.

Causa

Este es un error general que el servidor del portal encuentra al procesar embedToken.

Acción

Vuelva a cargar SAP BusinessObjects Enterprise iViews Portal Archive en SAP NetWeaver Portal. Si falla esta acción, póngase en contacto con asistencia técnica de SAP.

(FWC 00009) The EmbedSecret property is not configured in the system with alias: {0}.

Causa

La propiedad EmbedSecret no está configurada en la infraestructura del sistema asociada con este iView.

Acción

Establezca la propiedad EmbedSecret, en la infraestructura de sistema asociada, en el mismo valor que la opción logon.embed.secret configurada en BOE.war.

Errores de publicación (FBE)

Entre los mensajes de error de publicación se incluyen los siguientes:

Rango	Categoría
FBE 40000 - FBE 49999	Errores de publicación
FBE 60000 - FBE 69999	Errores de publicación

10.1 FBE 40000 - 49999

Se llamó al método {0} con el parámetro {1} establecido en nulo.
Inicialice este parámetro. (FBE42001)

Causa

Este es un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente de SAP BusinessObjects.

No se ha podido localizar el complemento de post-procesamiento con
clase {0}. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE42003)

Causa

No se pudo cargar un módulo de complemento de postprocesamiento.

Acción

Asegúrese de que la publicación está correctamente configurada.

No se pueden descargar los archivos de artefactos. ¿Se puede acceder a FRS y están correctamente configurados los permisos de acceso a archivos? (FBE42008)

Causa

Puede que se hayan eliminado algunos objetos, o puede que se hayan modificado sus derechos de seguridad de forma que el trabajo de publicación no pueda recuperarlos.

Acción

Asegúrese de que existen todos los documentos estáticos y de que tienen los derechos de seguridad adecuados, y de que el Servidor del repositorio de archivos está en funcionamiento.

El complemento OnPostProcessPersonalizedDocs de la publicación no está definido para un formato combinado (CeMergedFormat): {0}. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE42009)

Causa

La publicación no está configurada correctamente.

Acción

Compruebe la configuración de la publicación.

Se ha producido un error de E/S al intentar combinar artefactos en un archivo ZIP {0}. ¿Están configurados correctamente los permisos de acceso a archivos? (FBE42014)

Causa

Puede que se hayan eliminado algunos objetos, o puede que se hayan modificado sus derechos de seguridad de forma que el trabajo de publicación no pueda recuperarlos.

Acción

Asegúrese de que existen todos los documentos estáticos y de que tienen los derechos de seguridad adecuados, y de que el Servidor del repositorio de archivos está en funcionamiento.

Ya se ha procesado una instancia de publicación con ID {0} y no se puede reiniciar hasta que se haya completado la ejecución inicial. (FBE42016)

Causa

Este error se produce cuando varios servicios de trabajos de publicación intentan volver a ejecutar el mismo trabajo después de un fallo, pero solo uno de ellos puede ejecutar el trabajo.

Acción

No debe efectuarse ninguna acción; el trabajo de publicación está en funcionamiento en otro servicio.

Se ha especificado una expresión de regla de entrega global. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE42017)

Causa

Se programa el documento que se usa para la configuración de la regla de entrega global, pero no existe una expresión en el documento para determinar el momento en el que empezará el procesamiento de la publicación.

Acción

Compruebe la configuración de la regla de entrega global.

El documento de regla de entrega global con CUID {0} no es válido. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE42018)

Causa

Hubo un problema con el documento usado para la configuración de la regla de entrega global.

Acción

Asegúrese de que el documento es válido y que se ejecuta el servidor del repositorio de archivos.

La publicación con ID {0} tiene un documento de origen inaccesible. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE42033)

Causa

Puede que se haya eliminado de la publicación un documento de origen de la publicación durante su ejecución, o puede que haya cambiado la configuración de seguridad de forma que ya no pueda accederse a ella.

Acción

Compruebe los documentos de origen de la publicación.

El documento con ID {0} no utiliza la interfaz de IPublicationInfo y no se puede procesar con esta publicación. (FBE42034)

Causa

Este es un error interno.

Acción

Vuelva a instalar la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

El motor de informes de BusinessObjects no ha podido gestionar el tipo de informe especificado {0}. (FBE42042)

Causa

La publicación contiene un documento de origen de tipo no compatible. Puede que haya un problema con la instalación.

Acción

Vuelva a instalar la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

No se puede encontrar el documento estático con ID {0} durante la distribución. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE42044)

Causa

Puede que se hayan eliminado algunos objetos, o que se hayan modificado los derechos de seguridad de forma que el trabajo de publicación no pueda recuperarlos.

Acción

Asegúrese de que existen todos los documentos estáticos y de que tienen los derechos de seguridad adecuados, y de que el Servidor del repositorio de archivos está en funcionamiento.

No se puede encontrar el artefacto de publicación con la ID {0} durante la distribución. (FBE42045)

Causa

Puede que se hayan eliminado algunos objetos, o que se hayan modificado los derechos de seguridad de forma que el trabajo de publicación no pueda recuperarlos.

Acción

Asegúrese de que existen todos los documentos estáticos y de que tienen los derechos de seguridad adecuados, y de que el Servidor del repositorio de archivos está en funcionamiento.

**No se puede encontrar el complemento de destino con ID de prog. {0}.
¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE42046)**

Causa

No es posible cargar el complemento de destino. Puede que se haya eliminado un archivo de la instalación.

Acción

Vuelva a instalar la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**No se puede encontrar el último destinatario procesado {0} en los
datos del proveedor de datos. Si la base de datos ha cambiado desde
la última ejecución, vuelva a programar la publicación. (FBE42048)**

Causa

Los datos del proveedor de datos cambiaron durante el procesamiento de la publicación.

Acción

Vuelva a programar la publicación para reflejar las actualizaciones más recientes en el proveedor de datos.

**Error al ejecutar el complemento con post-distribución con clase {0}.
¿Ha configurado correctamente el complemento? (FBE42049)**

Causa

Ha finalizado la distribución pero hay un problema con el complemento que se ejecutó después de la distribución.

Acción

Corrija el complemento posterior a la distribución personalizado.

No se han podido combinar documentos MHTML. (FBE42050)

Causa

Ocurrió un problema al intentar crear un documento mHTML.

Acción

Compruebe la configuración del formato mHTML.

No se ha podido encontrar parte HTML de un documento MHTML. (FBE42051)

Causa

Ocurrió un problema al intentar crear un documento MHTML.

Acción

Compruebe la configuración del formato mHTML.

No se ha podido encontrar un valor de perfil válido desde el principal con ID {0} para Perfil con ID {1}. (FBE42052)

Causa

Se puede especificar un valor de perfil para cada destinatario o cada grupo de destinatarios. Si el valor de perfil no se especifica o se han configurado las opciones de forma incorrecta, los destinatarios pueden ver una vista sin filtrar de los datos.

Acción

Proporcione un valor de perfil para cada destinatario.

Se ha producido un error en la programación del documento de regla de entrega global. (FBE42055)

Causa

Al inicio del trabajo de publicación, el documento que se usa para la configuración de la regla de entrega global se programa para poder comprobar si la regla de entrega global es verdadera. Si este trabajo de programación falla, la publicación fallará.

Acción

Compruebe el archivo de registro de publicación para obtener los motivos del error del trabajo. Asegúrese de que el documento que se usa para la configuración de la regla de entrega global se puede programar correctamente independientemente de la publicación.

No se puede programar un documento con ID {0} para publicación con ID {1}, debido a que no tiene suficientes permisos de acceso al documento de origen. (FBE42056)

Causa

El usuario no tiene los derechos necesarios para programar el documento de origen.

Acción

Otorgue al usuario los derechos necesarios para programar el documento de origen.

No se puede encontrar una expresión de filtro de perfil para el tipo de documento "{0}" para el ID de grupo o usuario {1} e ID de perfil {2}. Asegúrese de que el administrador ha establecido una expresión de filtro para el tipo de documento "{0}" en el perfil de la Consola de administración central. (FBE42057)

Causa

El perfil no dispone de una expresión de filtro definida para el tipo de documento de origen que se usa en la publicación.

Acción

En el área "Perfiles" de la Consola de administración central, seleccione el perfil que se usa en la publicación. Introduzca una expresión de filtro para dicho perfil que se corresponda con el tipo de documento de origen.

No se pueden descargar documentos MHTML. Póngase en contacto con el administrador para asegurarse de que el Servidor de administración central y los Servidores del repositorio de archivo de entrada y salida están funcionando correctamente. (FBE42058)

Causa

El servicio de publicación no pudo descargar el contenido e integrarlo en instancias de correo electrónico.

Acción

Asegúrese de que el Servidor de administración central y los servidores del repositorio de archivo de entrada y salida se ejecutan correctamente.

**No ha sido posible cargar registros administrativos en CMS: {0}
(FBE42059)**

Causa

El sistema no pudo cargar los archivos de registro administrativos en el CMS (Servidor de administración central). Se realizará un intento de carga de los archivos de registro cada dos minutos, mientras la publicación esté en ejecución.

Acción

Compruebe el archivo de registro del servidor de procesamiento de Adaptive para obtener más entradas de registro.

Se ha especificado un nombre de usuario de Enterprise "{1}" para un destinatario dinámico "{0}", pero no existe ningún usuario de Enterprise con dicho nombre de usuario. (FBE42060)

Causa

Se especificó un nombre de usuario de Enterprise para un destinatario dinámico pero no existe ningún usuario de Enterprise con dicho nombre de usuario.

Acción

Corrija el nombre de usuario en el origen de destinatarios dinámicos.

Se han especificado varios nombres de usuario de Enterprise para el destinatario dinámico con ID "{0}". Solo se puede especificar un nombre de usuario de Enterprise por destinatario dinámico. (FBE42061)

Causa

El origen de destinatarios dinámicos contiene varias filas con el mismo ID de destinatario pero estas filas especifican nombres de usuario de Enterprise distintos. Solo se puede asociar un nombre de usuario de Enterprise con un ID de destinatario.

Acción

Corrija el problema en el origen de destinatarios dinámicos.

Se ha interrumpido inesperadamente una tarea mientras se esperaba su procesamiento para una publicación con ID {0}. (FBE42062)

Causa

Se interrumpió inesperadamente una tarea mientras esperaba para el procesamiento.

Acción

Si la publicación falla, asegúrese de que los servidores se ejecutan y vuelva a intentar la publicación.

No se ha podido encontrar una instancia de servicio para procesar el documento con ID "{0}", Nombre "{1}", Clase "{2}". (FBE42063)

Causa

No se pudo encontrar una instancia de servicio para procesar uno de los documentos de la publicación.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para determinar si está desplegado el servicio adecuado.

El servicio con ID "{0}", Nombre "{1}" alojado en el servidor con ID "{2}" no especifica la propiedad maxJobs. (FBE42064)

Causa

No se encontró un contenedor de servicio para un servidor que necesita la publicación.

Acción

Si la publicación falla, asegúrese de que los servidores se ejecutan y vuelva a intentar la publicación.

No se ha podido encontrar hosts de servicio para el servicio con ID "{0}", Nombre "{1}". (FBE42066)

Causa

Los hosts del servicio no se encontraron para que la publicación use el servicio.

Acción

Si la publicación falla, asegúrese de que los servidores se ejecutan y vuelva a intentar la publicación.

La consulta de StatusMonitor para un estado de tareas no ha devuelto ningún resultado para la tarea con ID "{0}". ¿Se ha eliminado el objeto? (FBE42067)

Causa

No se encontró la instancia de la publicación o un objeto secundario. Puede que se haya eliminado.

Acción

Vuelva a programar la instancia de publicación.

10.2 FBE 60000 - 69999

No se puede encontrar el servicio InfoStore. ¿Se está ejecutando y se ha configurado correctamente el servicio de administración central (CMS)? (FBE 60002)

Causa

No es posible acceder al servicio InfoStore del Servidor de administración central.

Acción

Asegúrese de que puede conectarse al CMS y de que éste está en funcionamiento.

Se ha detectado una Excepción de SDK. ¿Se está ejecutando y se ha configurado correctamente el servicio de administración central (CMS)? (FBE 60003)

Causa

El SDK de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence ha devuelto un error.

Acción

Asegúrese de que puede conectarse al CMS y de que éste está en funcionamiento.

No se puede determinar el ID del remitente de la publicación en una instancia de publicación '{0}' (ID: {1}): no se puede continuar con

el procesamiento. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE 60004)

Causa

El sistema no pudo determinar bajo qué credenciales de usuario se ejecuta la publicación.

Acción

Asegúrese de que la publicación esté correctamente configurada y de que tiene los permisos necesarios para ejecutarla.

**Se ha producido un error en una distribución a destino {0}.
Destinatario: {1}, ámbito del documento: {2}. {3} (FBE 60013)**

Causa

El servicio de Publicación no pudo entregar la publicación a un destinatario.

Acción

Asegúrese de que el destino está correctamente configurado en la publicación. Compruebe la dirección de correo electrónico del destinatario, la configuración del servidor SMTP, la configuración del FTP o la configuración del disco para asegurar que son correctos.

No se puede encontrar ningún documento distribuible en el lote de ámbito con ID {0}. Compruebe la configuración de la publicación y asegúrese de que el servicio de administración central (CMS) se está ejecutando. (FBE 60016)

Causa

El servicio de Publicación no pudo encontrar los documentos de publicación para distribuirlos a los destinatarios. Puede que no se hayan generado correctamente los resultados intermedios del procesamiento de la publicación, o que la publicación no esté configurada correctamente.

Acción

Asegúrese de que la publicación está configurada correctamente y que se está ejecutando el CMS.

Tipo de destino no admitido: {0}. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE 60019)

Causa

Se especificó un destino desconocido para la publicación.

Acción

Compruebe la configuración de su publicación, y corríjala si es necesario.

No se han podido completar los identificadores de eventos de post-distribución en el lote de ámbito con SI_ID {0}. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE 60022)

Causa

Las extensiones de publicación posteriores a la entrega no se pudieron ejecutar.

Acción

Compruebe la configuración de la publicación y asegúrese de que las extensiones de la publicación están configuradas correctamente.

Falta un documento estático con ID {0} para el lote de ámbito con SI_ID {1}, ámbito {2}. (FBE 60025)

Causa

Durante el procesamiento de la publicación, no se pudo encontrar un documento de origen estático.

Acción

Compruebe la configuración de la publicación y asegúrese de que todos los documentos a los que se hace referencia existen en el repositorio del CMS.

Falta un documento de publicación con SI_ID de documento de origen {0}, formato {1} para el lote de ámbito con ID {2}, ámbito {3}. (FBE 60026)

Causa

Durante el procesamiento de la publicación, no se pudo encontrar el documento de origen.

Acción

Compruebe la configuración de su publicación y asegúrese de que existen en el repositorio de CMS todos los documentos a los que se hace referencia.

Configuración de complemento no válida para el complemento: {0}. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE 60027)

Causa

Se configuró de forma incorrecta una extensión de publicación especificada para la publicación.

Acción

Asegúrese de que las extensiones de la publicación que se usan para la publicación están configuradas correctamente.

No se ha podido ejecutar el complemento de post-distribución {0} para el lote de ámbito {1} [destinatarios "{2}" a "{3}"]. (FBE 60029)

Causa

La extensión de publicación posterior a la entrega no se pudo ejecutar.

Acción

Compruebe la configuración de la publicación y asegúrese de que las extensiones de la publicación están configuradas correctamente.

No se puede otorgar permisos de Visualización/ViewInstance en el artefacto con ID {0} para un objeto de lote de ámbito con ID {1}. ¿Está todo configurado correctamente? (FBE 60033)

Causa

El servicio de publicación no pudo configurar los derechos en las instancias de publicación.

Acción

Asegúrese de que el usuario que ejecuta la publicación dispone de los permisos adecuados para configurar los derechos.

No se puede encontrar ningún documento distribuible en el lote de ámbito con ID {0}, ámbito {1}. (FBE 60034)

Causa

El Servicio de publicación no encontró documentos que distribuir.

Acción

Asegúrese de que la publicación está configurada correctamente.

No se puede entregar ningún artefacto porque no tiene permiso para "Suscribirse a publicaciones" en el destinatario empresarial \"{0}\" (ID {1}). Póngase en contacto con el administrador de la plataforma de BusinessObjects Business Intelligence para que le otorgue este permiso. (FBE 60036)

Causa

El publicador necesita el derecho "Programar en destino" en todos los destinatarios de Enterprise especificados para la publicación para que el sistema pueda entregarles las instancias de publicación.

Acción

Conceda al publicador el derecho "Programar en el destino" en todos los destinatarios de Enterprise especificados para la publicación. Además, el publicador puede eliminar los destinatarios de Enterprise para los que no se ha concedido este derecho.

Esperando a que se complete la tarea de distribución. ID de tarea:%1, nombre:%2, clase:%3 en estado %4 (FBE 60037)

Causa

Un trabajo de publicación distribuye instancias actualmente.

Acción

Esto no es un error y no se debe realizar ninguna acción.

No hay direcciones Para o CC en las opciones de SMTP: Sin una dirección no se podrá realizar la entrega por correo electrónico. La dirección Para o CC debería incluir una dirección de correo electrónico o el marcador de posición %SI_EMAIL_ADDRESS%. (FBE 60038)

Causa

Las opciones de destino de correo electrónico definidas para la publicación no incluyen dirección de correo electrónico en Para o CC. Esto provocará que la entrega del correo electrónico falle.

Acción

Agregue una dirección de correo electrónico o el marcador de posición %SI_EMAIL_ADDRESS% en el campo **Para** o **CC** al configurar las opciones de destino de correo electrónico para la publicación.

Se ha intentado sustituir un marcador de posición %SI_EMAIL_ADDRESS%, pero la dirección de correo electrónico del destinatario con nombre de usuario "{0}" está vacía o no se encuentra. (FBE 60039)

Causa

Un marcador de posición %SI_EMAIL_ADDRESS% se usó en el campo de opción de destino pero no había disponible ninguna dirección de correo electrónico para uno de los destinatarios.

Acción

Si el destinatario es un destinatario de Enterprise, use la CMC para introducir una dirección de correo electrónico para el usuario. Si el destinatario es un destinatario dinámico, en la sección **Destinatarios dinámicos**, asegúrese de que la **Dirección de correo electrónico** se asigna a una columna en el origen de destinatario dinámico y que no hay entradas vacías en la columna.

Saltear la limpieza del lote y de los artefactos del perímetro porque Auditing está activado. (FBE 60040)

Causa

La limpieza de la instancia no puede funcionar si está habilitada la auditoría.

Acción

Deshabilite la auditoría o deshabilite la limpieza de la instancia para la publicación.

No se pueden descargar documentos MHTML. Póngase en contacto con el administrador para asegurarse de que el Servidor de administración central y los Servidores del repositorio de archivo de entrada y salida están funcionando correctamente. (FBE 60041)

Causa

El servicio de publicación no pudo descargar el contenido e incrustarlo en las instancias de correo electrónico.

Acción

Asegúrese de que se están ejecutando el Servidor de administración central y los servidores del repositorio de archivos de entrada y de salida.

Se ha especificado una expresión no válida {0} para el documento de regla de entrega global con ID: {1}. La comprobación de regla de

entrega global no puede continuar. ¿La publicación está configurada correctamente? (FBE 60100)

Causa

El documento que se usa para la configuración de la regla de entrega global contiene una expresión no válida.

Acción

Compruebe la configuración de la publicación e introduzca una expresión de regla de entrega válida en el documento.

El documento de regla de entrega global con ID {0} no es válido. ¿La publicación está configurada correctamente? (FBE 60101)

Causa

El servicio de publicación no pudo encontrar el documento especificado para la configuración de la regla de entrega global.

Acción

Asegúrese de que el documento especificado existe en el CMS.

Error al programar el documento de regla de entrega global con ID {0}: {1} (FBE 60105)

Causa

El servicio de publicación no pudo programar el documento usado para la configuración de la regla de entrega global.

Acción

Asegúrese de que la cuenta de usuario del publicador tiene suficientes derechos para programar el documento.

No se puede consultar el documento de regla de entrega global con ID {0}. (FBE 60106)

Causa

El servicio de publicación no pudo recuperar el documento usado para la configuración de la regla de entrega global.

Acción

Asegúrese de que dispone de los derechos de visualización en el documento.

Esperando a que se complete la tarea de regla de entrega global. ID de tarea:%1, nombre:%2, clase:%3 en estado %4 (FBE 60107)

Causa

Un trabajo de publicación está evaluando actualmente la regla de entrega global.

Acción

Esto no es un error y no se debe realizar ninguna acción.

Error de complemento de post-procesamiento. No se puede crear una instancia de clase de complemento {0}. (FBE 60208)

Causa

No se pudo cargar un módulo de complemento de postprocesamiento.

Acción

Asegúrese de que la publicación está correctamente configurada.

El servicio de publicación no se inicia o se reinició mientras se ejecutaba la tarea de publicación. (FBE 60211)

Causa

El servicio de publicación no se inicia o se reinició mientras se ejecutaba el trabajo de publicación. Es posible que el servidor que aloja el servicio de publicación se haya detenido o que se haya reiniciado.

Acción

Asegúrese de que el servidor que aloja el servicio de publicación se ejecuta. Consulte los registros del servidor en busca de errores graves. Vuelva a intentar la instancia de publicación.

Las publicaciones de WebI son solo compatibles con los métodos de envío masivo "Una búsqueda de base de datos para todos los

destinatarios" y "Una búsqueda de base de datos por destinatario". (FBE 60212)

Causa

La publicación del documento de Interactive Analysis usa un método de envío masivo de informes no admitido.

Acción

En la sección **Avanzado**, cambie el método de envío masivo de informes.

Esta publicación hace referencia a un objeto de perfil con ID {0} que ya no existe en el sistema. (FBE 60213)

Causa

La publicación hace referencia a un objeto de perfil que ya no existe en el sistema.

Acción

Edita la configuración de personalización para la publicación de modo que no usen el objeto de perfil no válido.

Falta un documento estático con ID {0} para el lote de ámbito con ID {1}, ámbito {2}. (FBE 60216)

Causa

Durante el procesamiento de la publicación, no se encontró una instancia de un documento estático especificado en la publicación.

Acción

Pruebe a programar la publicación de nuevo o póngase en contacto con el soporte técnico de SAP BusinessObjects.

No se puede encontrar un documento de publicación con ID de documento de origen {0}, formato {1} para el lote de ámbito con ID {2}, ámbito {3}. (FBE 60217)

Causa

Durante el procesamiento de la publicación, no se encontró una instancia de un documento de origen.

Acción

Vuelva a intentar la publicación o póngase en contacto con SAP BusinessObjects para obtener soporte técnico.

El artefacto de complemento {0} con ID {1} para el lote de ámbito con ID {2} no especifica un destino. (FBE 60218)

Causa

Durante el procesamiento de la publicación, se generó un artefacto de complemento que no contiene información de destino.

Acción

Si usted es un desarrollador de complementos de publicaciones, esto puede dar errores en los complementos. De lo contrario, se trata de un error de procesamiento interno. Póngase en contacto con el vendedor o con SAP Business Objects para obtener soporte técnico.

Un artefacto {0} con ID {1} para el lote de ámbito con ID {2} no contiene suficiente información para distribuir. (FBE 60219)

Causa

Durante el procesamiento de la publicación, se generó un artefacto o artefacto de complemento con información insuficiente para la distribución.

Acción

Si usted es un desarrollador de complementos de publicaciones, esto puede dar errores en los complementos. De lo contrario, se trata de un error de procesamiento interno. Póngase en contacto con el vendedor o con SAP Business Objects para obtener soporte técnico.

Se ha producido un error al recuperar objetos de documento para el lote de ámbito con ID {0}. (FBE 60220)

Causa

Durante el procesamiento de la publicación, ocurrió un error al recuperar documentos para la distribución.

Acción

Se trata de un error de procesamiento interno. Póngase en contacto con el vendedor o con SAP BusinessObjects para obtener soporte técnico.

**Se ha seleccionado un modo masivo no admitido para esta publicación.
(FBE 60224)**

Causa

El modo de envío masivo de informes seleccionado para esta publicación no se admite.

Acción

Cambie el modo de envío masivo de informes de la publicación.

{0} publicaciones no admiten el método masivo "Una búsqueda de base de datos para todos los destinatarios". (FBE 60225)

Causa

El modo de envío masivo de informes **Una búsqueda de base de datos para todos los destinatarios** no se admite para este tipo de publicación.

Acción

Cambie el modo de envío masivo de informes para la publicación.

{0} publicaciones no admiten el método masivo "Una búsqueda de base de datos para cada lote de destinatarios". (FBE 60226)

Causa

El modo de envío masivo de informes **Una búsqueda de base de datos para cada lote de destinatarios** no se admite para este tipo de publicación.

Acción

Cambie el modo de envío masivo de informes para la publicación.

{0} publicaciones no admiten el método masivo "Una búsqueda de base de datos por destinatario". (FBE 60227)

Causa

El modo de envío masivo de informes **Una búsqueda de base de datos por destinatario** no se admite para este tipo de publicación.

Acción

Cambie el modo de envío masivo de informes para la publicación.

{0} publicaciones no admiten el método masivo seleccionado. (FBE 60228)

Causa

El modo de envío masivo de informes seleccionado es desconocido o no se admite para este tipo de publicación.

Acción

Cambie el modo de envío masivo de informes para la publicación.

No se puede ejecutar redistribución para principal(es) {0} porque no son los destinatarios de la publicación original. (FBE 60314)

Causa

Se agregaron destinatarios adicionales a la publicación antes de que la publicación se ejecutara de nuevo.

Acción

Programe un nuevo trabajo de publicación para que tenga lugar la distribución a los nuevos destinatarios.

No se puede ejecutar la redistribución para destinatario(s) dinámico(s) {0} porque no son los destinatarios originales de la publicación. (FBE 60315)

Causa

Se agregaron destinatarios adicionales a la publicación antes de que la publicación se ejecutara de nuevo.

Acción

Programe un nuevo trabajo de publicación para que tenga lugar la distribución a los nuevos destinatarios.

No se puede encontrar una expresión de filtro de perfil para el tipo de documento "{0}" para el ID de grupo o usuario '{1}' (ID: {2}) y el perfil '{3}' (ID: {4}). Asegúrese de que el administrador ha establecido una expresión de filtro para el tipo de documento "{0}" en el perfil de la Consola de administración central (CMC). (FBE 60317)

Causa

El perfil no dispone de una expresión de filtro definida para el tipo de documento de origen de la publicación. Por ejemplo, puede que el usuario esté ejecutando una publicación con documentos de

Interactive Analysis, pero que el perfil no disponga de una expresión de filtro de Interactive Analysis válida definida.

Acción

En el área "Perfiles" de la Consola de administración central, seleccione el perfil que usa la publicación y, a continuación, introduzca una expresión de filtro mediante la sintaxis que corresponda al tipo de documento de origen.

El usuario que programó la publicación no tiene derechos de visualización de uno de los principales destinatarios de Enterprise con ID {0}. (FBE 60318)

Causa

Para ejecutar una publicación, el publicador debe tener derechos de visualización en todos los destinatarios de Enterprise especificados para la publicación.

Acción

Conceda el derecho de visualización al publicador en todos los destinatarios de Enterprise.

El usuario que programó la publicación no tiene derechos de visualización de uno de los principales destinatarios de Enterprise excluidos con ID {0}. (FBE 60319)

Causa

Para ejecutar una publicación, el publicador debe disponer de derechos de visualización en todos los destinatarios de Enterprise excluidos.

Acción

Conceda el derecho de visualización al publicador en todos los destinatarios de Enterprise excluidos.

El usuario que programó la publicación no tiene los derechos de visualización sobre el perfil con ID {0}. (FBE 60320)

Causa

Para ejecutar una publicación, el publicador debe tener derechos de visualización en todos los perfiles usados por la publicación.

Acción

Conceda el derecho de visualización al publicador en todos los perfiles usados por la publicación.

El usuario que programó la publicación no tiene derechos de visualización en el grupo con ID {0} que es un grupo superior del principal '{1}' (ID {2}). No se aplicará ningún valor de perfil procedente de este grupo ni de sus grupos superiores. (FBE 60321)

Causa

El publicador no tiene el derecho de visualización de uno de los grupos a los que pertenece un destinatario de publicación. No se aplicarán los valores de perfil que se apliquen a este grupo ni a ningún grupo principal.

Acción

Conceda el derecho de visualización al publicador en todos los grupos a los que pertenezcan los destinatarios de la publicación. Puede ignorar esta advertencia si no se aplica ninguno de los valores de perfil a los grupos afectados.

Se ha alcanzado el límite de {0} destinatarios por publicación. No se ha procesado el usuario {1} con ID {2}. (FBE 60322)

Causa

Se alcanzó el límite de destinatarios por publicación. No se procesarán destinatarios después de sobrepasarse el límite.

Acción

Reduzca el número de destinatarios de la publicación u obtenga una licencia para incrementar el valor límite de destinatarios.

No se puede redistribuir una instancia de publicación con ID {0}, debido a que no se entregaron artefactos para la ubicación de Enterprise predeterminada. (FBE 60323)

Causa

La publicación no tiene configurada la ubicación Enterprise predeterminada como destino.

Acción

Configure "Ubicación de Enterprise predeterminada" como el destino para la publicación y, a continuación, programe la publicación para ejecutar de modo que pueda volver a distribuir instancias más tarde en caso necesario.

No se puede localizar de forma precisa la publicación con SI_ID {0} o el lote de ámbito con SI_ID {1}. ¿Está configurada correctamente la publicación y se está ejecutando el Servidor de administración central (CMS)? (FBE 60400)

Causa

Puede que algunos objetos se hayan eliminado, o que se hayan modificado sus derechos de seguridad y que el trabajo de publicación no pueda recuperarlos.

Acción

Asegúrese de que existen todos los documentos estáticos, de que tiene los derechos de seguridad correctos y de que el Servidor del repositorio de archivos está activo y en funcionamiento.

Se ha obtenido una excepción durante el post-procesamiento. (FBE 60401)

Causa

Ocurrió un error durante la etapa de procesamiento posterior.

Acción

Asegúrese de que se están ejecutando el servicio de publicación y el servidor del repositorio de archivos.

No se puede recuperar un identificador de evento de publicación de post-procesamiento (el post-procesamiento se omitirá). (FBE 60402)

Causa

Las publicaciones pueden tener un paso de procesamiento posterior, como la intercalación de PDF o el empaquetado de instancias en ZIP, pero en esta publicación el paso de procesamiento posterior no se ha especificado o no es válido.

Acción

Este podría ser un estado normal, que no requiere ningún tipo de acción si no es necesario el paso de postprocesamiento. De lo contrario, compruebe la configuración de propiedades de la publicación.

No se han encontrado ámbitos en el lote de ámbito con SI_ID {0}. ¿Está todo configurado correctamente? (FBE 60404)

Causa

El trabajo de publicación no puede recuperar determinados objetos porque se eliminaron o se modificaron sus derechos de seguridad.

Acción

Asegúrese de que existen todos los documentos estáticos y de que los usuarios tienen los derechos necesarios. Asegúrese de que el servidor del repositorio de archivos se está ejecutando.

Error de complemento de post-procesamiento. La clase {0} de complemento arrojó una excepción. (FBE 60405)

Causa

Ocurrió un error durante el paso de procesamiento posterior.

Acción

Si se instaló y usó un complemento de procesamiento posterior personalizado, corrija la excepción en el complemento personalizado. Si se usó un complemento de procesamiento posterior estándar, no debería provocar una excepción. Póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente.

La clase {0} de complemento de post-procesamiento devolvió un conjunto de objetos de información nulos o con valor cero. (FBE 60406)

Causa

El paso de procesamiento posterior no produjo resultados.

Acción

Si se instaló y usó un complemento de procesamiento posterior personalizado, corrija el problema en el complemento personalizado. Si se usó un complemento de procesamiento posterior estándar, no debería generar un resultado vacío. Póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente.

No se puede encontrar un complemento de post-procesamiento que coincida con el nombre de clase especificado: {0}. (FBE 60408)

Causa

No hay especificado en la publicación ningún complemento de postprocesamiento.

Acción

Asegúrese de que la publicación está correctamente configurada.

Se ha creado un artefacto generado por complemento que no implementa IPublicationInfo. Es posible que el artefacto no se distribuya correctamente: Título = '{0}', Clase = '{1}' (FBE 60409)

Causa

Este es un error interno.

Acción

Vuelva a instalar la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Se ha obtenido una excepción al aplicar los artefactos generados por complemento creados mediante la clase de complemento de post-procesamiento {0}. (FBE 60410)

Causa

El sistema no pudo almacenar los resultados de un trabajo de publicación.

Acción

Asegúrese de que el servidor del repositorio de archivos se está ejecutando.

Se ha obtenido una excepción al crear un artefacto generado por complemento con progID {0} para la clase de complemento de post-procesamiento {1}. (FBE 60411)

Causa

Este mensaje de error podría estar provocado por una instalación corrupta.

Acción

Vuelva a instalar la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Ocurrió una excepción al intentar recuperar documentos de artefacto y estáticos para este contexto: ScopeBatch = {0}, Destino = {1}, Clase de complemento = {2} (FBE 60412)

Causa

Se eliminaron algunos objetos o se modificaron sus derechos y el trabajo de publicación no puede recuperarlos.

Acción

Asegúrese de que existen todos los documentos estáticos y de que los usuarios tienen los derechos adecuados. Asegúrese de que el servidor del repositorio de archivos se está ejecutando.

Ocurrió una excepción al intentar ordenar los documentos de artefacto y estáticos (según el orden del documento de origen) para este contexto: ScopeBatch = {0}, Destino = {1}, Clase de complemento= {2} (FBE 60413)

Causa

La publicación no está correctamente configurada.

Acción

Asegúrese de que la publicación está correctamente configurada.

Ocurrió una excepción al intentar recuperar los documentos de origen de la publicación. (FBE 60414)

Causa

Puede que se hayan eliminado algunos objetos o que se hayan modificado sus derechos de seguridad, y que el trabajo de publicación no pueda recuperarlos.

Acción

Asegúrese de que existen todos los documentos estáticos y de que los usuarios tienen los derechos de seguridad adecuados. Asegúrese de que el servidor del repositorio de archivos se está ejecutando.

Documento de nivel de ámbito de omisión de postprocesamiento con SI_ID: {0} que no aparece como un documento de origen en la publicación. ¿La publicación está configurada correctamente? (FBE 60415)

Causa

Este es un error interno.

Acción

Póngase en contacto con atención al cliente de SAP BusinessObjects.

Se ha producido un error en la programación de la tarea de documento "{2}" (ID: {0}): {1} (FBE 60502)

Causa

Error de procesamiento de un documento dentro de una publicación. Entre las causas de un fallo de procesamiento se incluyen parámetros no definidos, conexiones a bases de datos incorrectamente configuradas, o el hecho de que el publicador no tiene derechos suficientes sobre determinados objetos o carpetas.

Acción

Programe el documento de forma independiente y asegúrese de que se ejecuta correctamente. Aplique los mismos ajustes de configuración al documento origen que se encuentra dentro de la publicación.

No hay ningún documento programable en la publicación. (FBE 60503)

Causa

Puede que se hayan eliminado algunos objetos, o puede que se hayan modificado sus derechos de seguridad de forma que el trabajo de publicación no pueda recuperarlos.

Acción

Asegúrese de que existen todos los documentos estáticos y de que tienen los derechos de seguridad adecuados, y de que el Servidor del repositorio de archivos está en funcionamiento.

La lista de documentos en las publicaciones contiene un valor vacío. ¿Está todo configurado correctamente? (FBE 60504)

Causa

Puede que se hayan eliminado algunos objetos, o que se hayan modificado los derechos de seguridad de forma que el trabajo de publicación no pueda recuperarlos.

Acción

Asegúrese de que existen todos los documentos estáticos y de que tienen los derechos de seguridad adecuados, y de que el Servidor del repositorio de archivos está en funcionamiento.

El documento '{0}' no es un documento de publicación válido y no se puede publicar. (FBE 60505)

Causa

Se envió un documento que no formaba parte de una publicación a un servicio de publicación para su procesamiento.

Acción

Puede que la instalación esté dañada. Vuelva a instalar la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

No se pueden agregar asignaciones de campos de documento a un documento de destino. ¿Está todo configurado correctamente? (FBE 60506)

Causa

Al especificar la configuración de la personalización para los destinatarios dinámicos, se asignaron de forma incorrecta las columnas en el origen de destinatarios dinámicos.

Acción

Asegúrese de que el origen de destinatarios dinámico contiene la información necesaria para la personalización, que existen las columnas de la base de datos y que están correctamente escritas, que la capa semántica puede leer desde el origen de datos y de que el informe muestra los datos necesarios para la personalización.

El documento '{0}' no tiene exactamente 1 instancia que contenga información de estado (era 0 o >1 o no se pudo recuperar). (FBE 60507)

Causa

Puede que se hayan eliminado algunos objetos, o que se hayan modificado los derechos de seguridad de forma que el trabajo de publicación no puede recuperarlos.

Acción

Asegúrese de que existen todos los documentos estáticos y de que tienen los derechos de seguridad adecuados, y de que el Servidor del repositorio de archivos está en funcionamiento.

Esperando a que se complete la tarea de programación. ID de tarea:%1, nombre:%2, clase:%3 en estado %4 (FBE 60509)

Causa

Actualmente un trabajo de publicación está procesando un informe.

Acción

Esto no es un error y no se debe realizar ninguna acción.

Advertencia al ejecutar la tarea de documento "{0}" (id {1}): {2} (FBE 60510)

Causa

El trabajo del documento es correcto con una advertencia.

Acción

Consulte la documentación en busca del mensaje de advertencia concreto.

Se ha producido un error al procesar el documento "{0}" (id {1}): {2} (FBE 60512)

Causa

El trabajo del documento se completó, pero ocurrieron errores durante el procesamiento.

Acción

Asegúrese de que el documento de origen se puede procesar correctamente fuera de la publicación.

Advertencia al procesar documento "{0}" (id {1}): {2} (FBE 60513)

Causa

El trabajo del documento se completó, pero ocurrieron advertencias durante el procesamiento.

Acción

Asegúrese de que el documento de origen se puede procesar correctamente fuera de la publicación.

No se ha podido iniciar el procesamiento del documento debido a parámetros no válidos (FBE 60600)

Causa

Los parámetros esenciales son nulos en el motor de procesamiento de documentos.

Acción

Póngase en contacto con atención al cliente de SAP Business Objects.

No se ha podido procesar la clase {0} del complemento para la publicación (FBE 60601)

Causa

El complemento de escritorio no contiene información de publicación.

Acción

Asegúrese de que la publicación está configurada correctamente.

{0} excepción, Mensaje: {1} (FBE 60602)

Causa

Ocurrieron excepciones irreversibles. El procesador puede estar intentando detener o experimentar problemas, o existe un problema con la instalación de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Acción

Póngase en contacto con atención al cliente de SAP Business Objects.

Mensajes de error de GUI

Los mensajes de error diversos se dividen en los siguientes rangos y categorías:

- Mensajes de error de GUI (GUI)
- Mensajes de error de GUI (USU)

11.1 Mensajes de error de GUI (GUI)

Los mensajes de error de GUI se dividen en los siguientes rangos y categorías:

Rango	Categoría
GUI0003 - GUI0006	GUI

El nombre del archivo contiene caracteres prohibidos. (GUI0003)

Causa

Ha intentado guardar un universo con un nombre que contiene caracteres no autorizados. Esta restricción se puede deber:

- al conjunto de caracteres autorizados en la base de datos en la que reside el repositorio de BusinessObjects
- a las opciones definidas por el supervisor desde el módulo Supervisor, que limitan los caracteres permitidos en el repositorio

Acción

Use otro nombre para guardar su universo. Si el problema persiste, consulte con el supervisor de BusinessObjects qué conjunto de caracteres está autorizado para los universos.

Archivo no encontrado. Compruebe que el nombre del archivo sea correcto. (GUI0005)

Causa

Ha intentado abrir un informe de BusinessObjects introduciendo un nombre de archivo que no existe.

Acción

Introduzca el nombre correcto del archivo, o use el botón Subir un nivel del cuadro de diálogo Abrir para localizar el informe deseado.

Ruta <nombre> no encontrada. Compruebe que el nombre de la ruta sea correcto. (GUI0006)

Causa

Ha intentado abrir un informe de BusinessObjects usando un nombre de ruta incorrecto. El informe puede existir pero no en la ubicación que ha especificado.

Acción

En el cuadro de diálogo Abrir, use el botón Subir un nivel para localizar el informe.

Mensajes de la herramienta de diseño de información

Los errores de la herramienta de diseño de información tienen las siguientes categorías y rangos:

- Mensajes de error de la herramienta de diseño de información (IDT)
- Mensajes de error de las asignaciones de comprobación de integridad (CIM)
- Mensajes de error de las asignaciones de comprobación de seguridad (CSM)

12.1 Mensajes de error de la herramienta de diseño de información (IDT)

Las categorías de los mensajes de error de la herramienta de diseño de información (IDT) incluyen lo siguiente:

Rango	Categoría
IDT 00...	Accediendo a repositorios
IDT 02...	Publicación
IDT 06...	Accediendo a perfiles de seguridad
IDT 095..	Convirtiendo universos
IDT 15...	Conexiones

12.1.1 IDT 00... Accediendo a repositorios

Se ha producido un problema al publicar o compartir un recurso en el repositorio de la carpeta: {0}. (IDT 00420)

Causa

Posibles motivos:

- La sesión del CMS no se inició correctamente.
- La sesión del CMS ya no está activa.
- El nombre de carpeta del repositorio no es válido.
- No cuenta con los derechos necesarios en el CMS.

Acción

- Compruebe que el proceso del CMS funciona correctamente accediendo al repositorio con otra herramienta.
- Cierre y vuelva a abrir la sesión.
- Compruebe que el nombre del recurso no contiene caracteres no válidos.
- Compruebe que los derechos del repositorio permiten publicar o compartir el recurso en esta carpeta.

No se puede crear el archivo de universo en la carpeta: {0}. (IDT 00425)

Causa

Posibles motivos:

- La sesión del CMS no se inició correctamente.
- La sesión del CMS ya no está activa.
- El nombre de universo no es válido.
- No cuenta con los derechos necesarios en el CMS.

Acción

- Compruebe que el proceso del CMS funciona correctamente accediendo al repositorio con otra herramienta.
- Cierre y vuelva a abrir la sesión.
- Compruebe que el nombre del universo no contiene caracteres no válidos.
- Compruebe que los derechos del repositorio permiten publicar el universo en esta carpeta.

Ha ocurrido un error al acceder al recurso {0} en el repositorio. (IDT 00630)

Causa

Posibles motivos:

- La sesión del CMS no se inició correctamente.
- La sesión del CMS ya no está activa.
- El recurso al que está intentado acceder está dañado.

Acción

- Compruebe que el proceso del CMS funciona correctamente accediendo al repositorio con otra herramienta.
- Cierre y vuelva a abrir la sesión.

- Compruebe que los recursos todavía existen en el repositorio.

Ha ocurrido un error al recuperar el universo {0} desde el repositorio. (IDT 00631)

Causa

Posibles motivos:

- La sesión del CMS no se inició correctamente.
- La sesión del CMS ya no está activa.
- El universo al que está intentado acceder no se encuentra.

Acción

- Compruebe que el proceso del CMS funciona correctamente accediendo al repositorio con otra herramienta.
- Cierre y vuelva a abrir la sesión.
- Compruebe que el universo todavía existe en el repositorio.

12.1.2 IDT 02... Publicación y repositorio

Ha ocurrido un error al acceder al recurso {0}. (IDT 02300)

Causa

Posibles motivos:

- Falta el universo o uno de sus perfiles de seguridad en el repositorio.
- Puede que el universo o un perfil de seguridad estén dañados.
- Es posible que las versiones de la herramienta de diseño de información y el repositorio sean diferentes.

Acción

- Actualice la vista Recursos publicados o Editor de seguridad.
- Solicite al creador del universo que vuelva a publicarlo. Elimine el perfil de seguridad y vuelva a crearlo.
- Compruebe que los niveles de revisiones son coherentes entre las instalaciones de la herramienta de diseño de información y del repositorio.

Se ha producido un error al recuperar el universo {0}. (IDT 02311)

Causa

Posibles motivos:

- Falta el universo en el repositorio.
- Puede que el universo esté dañado.
- Es posible que las versiones de la herramienta de diseño de información y el repositorio sean diferentes.

Acción

- Actualice la vista Recursos publicados o Editor de seguridad.
- Solicite al creador del universo que vuelva a publicarlo.
- Compruebe que los niveles de revisiones son coherentes entre las instalaciones de la herramienta de diseño de información y del repositorio.

12.1.3 IDT 06... Accediendo a perfiles de seguridad

Ha ocurrido un error al guardar la conexión del perfil de seguridad de datos {0}. (IDT 06103)

Causa

Puede que la conexión que asignó al perfil de seguridad de datos ya no exista o que esté dañada.

Acción

Compruebe que la conexión todavía existe y que funciona correctamente. Si este no es el caso, vuelva a crearlo.

Se ha producido un error al crear el perfil de seguridad de datos {0}. (IDT 06120)

Causa

Posibles motivos:

- La sesión del CMS no se inició correctamente.
- La sesión del CMS ya no está activa.
- El nombre de recurso no es válido.
- No cuenta con los derechos necesarios en el CMS.

Acción

- Compruebe que el proceso del CMS funciona correctamente accediendo al repositorio con otra herramienta.
- Cierre y vuelva a abrir la sesión.
- Compruebe que el nombre del recurso no contiene caracteres no válidos.
- Compruebe que los derechos del repositorio permiten publicar o compartir el recurso en esta carpeta.

Se ha producido un error al guardar las opciones de agregación del perfil de seguridad de datos {0}. (IDT 06130)

Causa

Posibles motivos:

- La sesión del CMS no se inició correctamente.
- La sesión del CMS ya no está activa.
- No cuenta con los derechos necesarios en el CMS.

Acción

- Compruebe que el proceso del CMS funciona correctamente accediendo al repositorio con otra herramienta.
- Cierre y vuelva a abrir la sesión.
- Compruebe que los derechos del repositorio le permiten modificar las opciones de agregación del perfil de seguridad de datos para el universo.

Se ha producido un error al asignar el perfil de seguridad {0} a un usuario o un grupo. (IDT 06150)

Causa

Posibles motivos:

- El perfil de seguridad ya no existe.
- El perfil de seguridad está dañado.
- El usuario o grupo asignado ya no existe.
- No dispone de los derechos necesarios para asignar perfiles de seguridad de universos a este usuario o grupo.

Acción

- Actualice la vista Editor de seguridad para comprobar que el perfil de seguridad todavía existe.
- Elimine y vuelva a crear el perfil de seguridad.
- Actualice la vista Editor de seguridad para comprobar que el usuario o el grupo todavía existen.
- Compruebe que los derechos del repositorio le permiten asignar el perfil de seguridad al usuario o grupo.

Se ha producido un error al recuperar un perfil de seguridad desde el universo {0}. (IDT 06200)

Causa

Posibles motivos:

- La sesión del CMS no se inició correctamente.
- La sesión del CMS ya no está activa.
- El perfil de seguridad al que intenta acceder ya no existe.

Acción

- Compruebe que el proceso del CMS funciona correctamente accediendo al repositorio con otra herramienta.
- Cierre y vuelva a abrir la sesión.
- Actualice la vista Editor de seguridad para comprobar si el perfil de seguridad existe en el repositorio.

Ha ocurrido un error al recuperar la seguridad para el universo {0}. (IDT 06201)

Causa

Posibles motivos:

- El perfil de seguridad ya no existe.
- El perfil de seguridad está dañado.
- El usuario o grupo asignado ya no existe.
- Es posible que las versiones de la herramienta de diseño de información y el repositorio sean diferentes.

Acción

- Actualice la vista Editor de seguridad para obtener los perfiles de seguridad más recientes.
 - Elimine y vuelva a crear los perfiles de seguridad para el universo.
 - Compruebe que los niveles de revisiones son coherentes entre las instalaciones de la herramienta de diseño de información y del repositorio.
1. Actualice la vista Editor de seguridad para recuperar los perfiles de seguridad más recientes.
 2. Elimine y vuelva a crear los perfiles de seguridad del universo.
 3. Compruebe que los niveles de revisiones son coherentes entre la herramienta de diseño de información y el repositorio.

Se ha producido un error al acceder al perfil de seguridad de datos {0}. (IDT 06202)

Causa

Posibles motivos:

- La sesión del CMS no se inició correctamente.
- La sesión del CMS ya no está activa.
- El perfil de seguridad de datos al que intenta acceder ya no existe.

Acción

- Compruebe que el proceso del CMS funciona correctamente accediendo al repositorio con otra herramienta.
- Cierre y vuelva a abrir la sesión.
- Actualice la vista Editor de seguridad para obtener los perfiles de seguridad más recientes.

Se ha producido un error al recuperar un perfil de seguridad de datos para el universo {0}. (IDT 06202)

Causa

Posibles motivos:

- El perfil de seguridad de datos al que intenta acceder ya no existe o está dañado.
- No dispone de los derechos necesarios para visualizar el universo, sus perfiles de seguridad o los usuarios o grupos asignados.

Acción

- Actualice la vista Editor de seguridad para obtener los perfiles de seguridad más recientes.
- Elimine y vuelva a crear el perfil de seguridad de datos.
- Compruebe que los derechos del repositorio le permiten visualizar este universo, sus perfiles de seguridad y los usuarios y grupos asignados.

Se ha producido un error al recuperar un perfil de seguridad empresarial para el universo {0}. (IDT 06203)

Causa

Posibles motivos:

- El perfil de seguridad ya no existe.
- El perfil de seguridad está dañado.
- No dispone de los derechos necesarios para visualizar este universo o sus perfiles de seguridad.

Acción

- Actualice la vista Editor de seguridad para comprobar que el perfil de seguridad todavía existe.
- Elimine y vuelva a crear el perfil de seguridad.
- Compruebe que los derechos del repositorio le permiten visualizar el universo y su seguridad.

Se ha producido un error al recuperar las opciones de agregación del perfil de seguridad de datos para el universo {0}. (IDT 06204)

Causa

Posibles motivos:

- Las opciones de agregación ya no existen.
- Las opciones están dañadas.
- No dispone de los derechos necesarios para visualizar este universo o su seguridad.

Acción

- Actualice la vista Editor de seguridad para recuperar las últimas opciones de agregación.
- Si es posible, elimine y vuelva a publicar el universo.
- Compruebe que los derechos del repositorio le permiten visualizar este universo y su seguridad.

Se ha producido un error al recuperar las opciones de agregación del perfil de seguridad empresarial para el universo {0}. (IDT 06205)

Causa

Posibles motivos:

- Las opciones de agregación ya no existen.
- Las opciones están dañadas.
- No dispone de los derechos necesarios para visualizar este universo o su seguridad.

Acción

- Actualice la vista Editor de seguridad para recuperar las últimas opciones de agregación.
- Si es posible, elimine y vuelva a publicar el universo.
- Compruebe que los derechos del repositorio le permiten visualizar este universo y su seguridad.

Se ha producido un error al recuperar usuarios o grupos asignados al perfil de seguridad {0}. (IDT 06210)

Causa

Posibles motivos:

- El perfil de seguridad ya no existe o está dañado.
- El usuario o grupo asignado ya no existe.

- No tiene los derechos necesarios para asignar el perfil de seguridad a los usuarios o grupos.

Acción

- Actualice la vista Editor de seguridad para comprobar que el perfil de seguridad todavía existe.
- Elimine y vuelva a crear el perfil de seguridad.
- Actualice la vista Editor de seguridad para comprobar que el usuario o el grupo todavía existen.
- Compruebe que los derechos del repositorio le permiten asignar este perfil de seguridad a este usuario o grupo.

12.1.4 IDT 095.. Convirtiendo universos

El archivo de universo se debe generar con una versión del producto más reciente. Ruta del archivo de universo: {0}. (IDT 09501)

Causa

El universo que intenta convertir se ha generado con una versión del paquete de BusinessObjects anterior a la XI 3.0. No es posible convertir el universo con la herramienta de diseño de información.

Acción

Abra el universo en la herramienta de diseño de universos (versión BI 4) y vuelva a guardarlo. Vuelva a iniciar la conversión en la herramienta de diseño de información.

No se puede abrir el archivo de universo. Compruebe que este archivo no esté dañado. (IDT 09502)

Causa

Puede que el archivo de universo esté dañado.

Acción

Abra el universo con la herramienta de diseño de universos para asegurarse de que es válido y vuelva a guardarlo.

No se admite la conversión de los universos OLAP. (IDT 09503)

Causa

El universo es OLAP. No es posible convertir universos OLAP con la herramienta de diseño de información.

Acción

Vuelva a crear el universo OLAP en la herramienta de diseño de información.

No se admite la conversión de universos con procedimientos almacenados. (IDT 09504)

Causa

El universo tiene procedimientos almacenados. No se puede convertir un universo de procedimiento almacenado con la herramienta de diseño de información.

Acción

Vuelva a crear el universo en la herramienta de diseño de información.

No se admite la conversión de universos protegidos desde un archivo. Use la opción para convertir desde un repositorio. (IDT 09505)

Causa

No es posible realizar la conversión de universos protegidos desde un archivo.

Acción

Convierta los universos desde un repositorio.

No se puede convertir el universo. El universo debe tener una conexión asignada en la herramienta de diseño de universos. (IDT 09506)

Causa

El universo que intenta convertir no tiene una conexión.

Acción

En la herramienta de diseño de universos, establezca una conexión válida y guarde el universo. Vuelva a iniciar la conversión.

No se admite la conversión de universos con una conexión con Data Federator. (IDT 09507)

Causa

El universo que intenta convertir se ha definido en un origen de un servicio de federación de datos. No es posible convertir el universo con la herramienta de diseño de información.

Acción

Vuelva a crear el universo en la herramienta de diseño de información.

No se puede leer el universo principal %s en el repositorio. (IDT 09508)

Causa

Un error evita que el universo se pueda leer.

Acción

Compruebe que los universos principales se han exportado correctamente.

No se puede leer el universo en el repositorio. (IDT 09509)

Causa

Un error evita que el universo se pueda leer.

Acción

Compruebe que el universo se ha exportado correctamente.

No se admite la conversión de un universo protegido con contraseña. Elimine la contraseña en la herramienta de diseño de universos. (IDT 095010)

Causa

No es posible realizar la conversión de un universo protegido mediante contraseña.

Acción

Elimine la contraseña en la herramienta de diseño de universos. Vuelva a iniciar la conversión.

Su perfil de usuario no le permite convertir un universo. (IDT 095011)

Causa

Su perfil de usuario no le permite convertir un universo.

Acción

Compruebe con el administrador del sistema si tiene los derechos de repositorio necesarios.

12.1.5 IDT 15... Conexiones

No se puede guardar la conexión {0}. (IDT 15020)

Causa

No se puede guardar la conexión.

Acción

Compruebe si la conexión ya existe en el repositorio. En este caso, elimínelo antes de guardar.

No se puede actualizar la conexión {0}. (IDT 15021)

Causa

No se puede actualizar la conexión.

Acción

Compruebe si la conexión que se va a actualizar ya existe en el repositorio.

El tipo de servidor {0} es desconocido. (IDT 15023)

Causa

El tipo de servidor es desconocido.

Acción

No se admite el tipo de servidor que se usa actualmente.

No se puede conectar al servidor del repositorio {0}. Póngase en contacto con el administrador. (IDT 15024)

Causa

El sistema no puede conectarse al repositorio.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para obtener acceso al repositorio.

No se puede recuperar la conexión desde el repositorio. Compruebe si existe la conexión en el repositorio y si dispone de los derechos necesarios. (IDT 15025)

Causa

No se puede recuperar la conexión del repositorio.

Acción

Compruebe si existe la conexión en el repositorio y que dispone de los derechos necesarios para recuperarla.

12.2 Mensajes de error de las asignaciones de comprobación de integridad (CIM)

Los mensajes de error de mensajes de comprobación de integridad (CIM) incluyen lo siguiente:

Rango	Categoría
CIM 01100 - CIM 011..	Tablas y columnas
CIM 01200 - CIM 012..	Conexiones
CIM 01300 - CIM 013..	Combinaciones
CIM 01400 - CIM 014..	Expresiones de objeto
CIM 01500 - CIM 015..	Contextos
CIM 01601 - CIM 016..	Parámetros y listas de valores
CIM 01700 - CIM 017..	Definiciones de consultas
CIM 01800 - CIM 018..	Dependencias de recurso

12.2.1 CIM 01100... Tablas y columnas

Falta una clave primaria en la tabla {0}. (CIM 01100)

Causa

A la tabla le falta una clave primaria.

Acción

Actualice la tabla mediante la detección de claves automática.

La tabla {0} no está combinada con ninguna otra tabla. (CIM 01101)

Causa

La tabla no está combinada con ninguna otra tabla.

Acción

En la infraestructura de datos, cree una combinación entre una tabla y otra o elimine la tabla si no se necesita.

La tabla {0} a la que se hace referencia en la infraestructura de datos {1} no existe en la base de datos. (CIM 01102)

Causa

La tabla no existe en el origen de datos.

Acción

Agregue la tabla al origen de datos o compruebe que el nombre de la tabla no ha cambiado.

La columna {0} en la tabla {1} no existe en la tabla de la base de datos. (CIM 01103)

Causa

Una columna en la tabla de la infraestructura de datos no existe en la tabla del origen de datos.

Acción

Abra la infraestructura de datos en el editor y ejecute Actualizar estructura.

La columna {0} en la tabla {1} no existe en la conexión. (CIM 01104)

Causa

La tabla de la infraestructura de datos contiene una columna que no existe en la tabla del origen de datos.

Acción

Abra la infraestructura de datos en el editor y ejecute Actualizar estructura.

La columna {0} en la tabla {1} tiene un tipo de datos indeterminado. (CIM 01105)

Causa

El tipo de datos de la columna no está determinado.

Acción

Abra la infraestructura de datos en el editor y ejecute Actualizar estructura.

La columna {0} a la que se hace referencia en la tabla {1} no tiene el mismo tipo de datos que en la tabla de la base de datos. (CIM 01106)

Causa

El tipo de datos de una columna del origen de datos es diferente del tipo de datos en la infraestructura de datos.

Acción

Abra la infraestructura de datos en el editor y ejecute Actualizar estructura.

La columna calculada {0} a la que se hace referencia en la tabla {1} contiene SQL no válido. (CIM 01107)

Causa

La expresión SQL no se analizó correctamente para la columna calculada.

Acción

En la infraestructura de datos, edite y valide la expresión para la columna calculada.

La expresión SQL para la columna derivada {0} de la infraestructura de datos {1} está vacía. (CIM 01110)

Causa

La tabla derivada tiene una expresión SQL vacía.

Acción

En la infraestructura de datos, edite y valide la tabla derivada.

La expresión SQL para la tabla derivada {0} de la infraestructura de datos {1} no es válida. (CIM 01111)

Causa

La expresión SQL para la tabla derivada no es válida.

Acción

En la infraestructura de datos, edite y valide la tabla derivada.

La tabla de alias {0} de la infraestructura de datos {1} no hace referencia a ninguna tabla. (CIM 01113)

Causa

La tabla de alias no hace referencia a ninguna tabla.

Acción

En la infraestructura de datos, vuelva a introducir la tabla de alias basada en una tabla existente.

La tabla {0} a la que hace referencia la tabla de alias {1} no existe en la infraestructura de datos {2}. (CIM 01114)

Causa

La tabla a la que hace referencia la tabla de alias ya no existe en la infraestructura de datos.

Acción

En la infraestructura de datos, elimine la tabla de alias. Puede volver a introducir la tabla de alias basada en una tabla existente.

La expresión SQL para la columna calculada {0} en la tabla {1} está vacía. (CIM 01116)

Causa

La expresión de la columna calculada está vacía.

Acción

En la infraestructura de datos, edite y valide la expresión para la columna calculada.

El tipo de datos para la columna calculada {0} en la tabla {1} es diferente del tipo de datos detectado. (CIM 01116)

Causa

El tipo de datos de la columna calculada no es correcto.

Acción

En la infraestructura de datos, actualice el tipo de datos para la columna calculada.

La expresión SQL para la columna calculada {0} en la tabla {1} no es válida. (CIM 01117)

Causa

La expresión para la columna calculada no es válida y no se ha analizado correctamente.

Acción

En la infraestructura de datos, edite y valide la expresión para la columna calculada.

12.2.2 CIM 01200... Conexiones

La conexión {0} no es válida: {1}. (CIM 01200)

Causa

No se puede acceder al origen de datos al que se hace referencia en la conexión.

Acción

Compruebe que la conexión a la que se hace referencia en la infraestructura de datos sea válida.
Actualice los parámetros según sea necesario.

12.2.3 CIM 01300... Combinaciones

La combinación {0} de la infraestructura de datos {1} no tiene ningún vínculo de tabla válido. (CIM 01300)

Causa

La definición de la combinación no es válida.

Acción

En la infraestructura de datos, edite la combinación y asegúrese de que todas las columnas y tablas a las que se hace referencia sean válidas.

La tabla {0} implicada en la combinación no se encontró en la infraestructura de datos {1}. (CIM 01301)

Causa

La definición de la combinación no es válida.

Acción

En la infraestructura de datos, edite la combinación y asegúrese de que todas las columnas y tablas a las que se hace referencia sean válidas.

La columna {0} implicada en la combinación no se encontró en la infraestructura de datos {1}. (CIM 01302)

Causa

La definición de la combinación no es válida.

Acción

En la infraestructura de datos, edite la combinación y asegúrese de que todas las columnas y tablas a las que se hace referencia sean válidas.

La cardinalidad de la combinación {0} de la infraestructura de datos {1} no está determinada. (CIM 01304)

Causa

La cardinalidad de la combinación no está determinada.

Acción

En la infraestructura de datos, edite la combinación y detecte la cardinalidad o defínala manualmente.

La combinación {0} de la infraestructura de datos {1} tiene una cardinalidad diferente de la cardinalidad detectada. (CIM 01305)

Causa

La cardinalidad de la combinación es diferente de la cardinalidad detectada.

Acción

En la infraestructura de datos, edite la combinación y detecte la cardinalidad.

12.2.4 CIM 01400... Expresiones de objeto

El objeto empresarial '{0}' no está en un universo. (CIM 01400)

Causa

El objeto empresarial no se encontró en ningún universo.

Acción

Incida el objeto empresarial en un universo.

El objeto en el que se basa el objeto empresarial '{0}' no es válido. (CIM 01401)

Causa

El objeto empresarial está basado en un objeto de origen que falta o que no es válido.

Acción

En la capa empresarial, edite el objeto y seleccione la expresión SQL o MDX.

Ha fallado la ejecución de la expresión para el objeto empresarial '{0}'. Compruebe las propiedades del objeto. (CIM 01403)

Causa

El objeto empresarial está basado en un objeto de origen que falta o que no es válido.

Acción

En la capa empresarial, edite el objeto y seleccione la expresión SQL o MDX.

El objeto empresarial '{0}' devuelve un tipo de datos incorrecto. (CIM 01404)

Causa

El objeto empresarial tiene un tipo de datos no válido.

Acción

En la capa empresarial, edite el objeto y seleccione la expresión SQL o MDX.

El objeto empresarial '{0}' no es válido. (CIM 01405)

Causa

El objeto empresarial no tiene nombre o el nombre no es válido.

Acción

En la capa empresarial, edite el nombre del objeto empresarial.

El valor del orden de resolución debe ser un número (CIM 01406)

Causa

El indicador tiene un valor de orden de resolución no válido.

Acción

En la capa empresarial, edite el indicador e introduzca un valor numérico para el orden de resolución.

La función de agregación no puede estar vacía. (CIM 01407)

Causa

La función de agregación está vacía.

El nombre del indicador ya está en uso en la capa empresarial. (CIM 01408)

Causa

La ratio calculada definida en la capa empresarial ya usa el nombre.

Acción

En la capa empresarial, edite el indicador y cambie el nombre.

La expresión MDX no hace referencia a la dimensión [MEASURES]. (CIM 01409)

Causa

La expresión MDX para el indicador no hace referencia a la dimensión [MEASURES].

Acción

En la capa empresarial, edite el indicador y valide la expresión MDX.

No se ha especificado ninguna jerarquía para el miembro calculado. (CIM 01410)

Causa

No se ha definido ninguna jerarquía.

Acción

En la capa empresarial, edite el miembro calculado y asigne una jerarquía.

Un miembro calculado dentro de la misma jerarquía ya usa este nombre. (CIM 01411)

Causa

Otro componente calculado dentro de la misma jerarquía ya usa el nombre del componente calculado.

Acción

En la capa empresarial, edite el miembro calculado y cambie el nombre.

La expresión MDX no hace referencia a la jerarquía asignada al miembro calculado. (CIM 01412)

Causa

Falta la jerarquía en la expresión MDX para el miembro calculado.

Acción

En la capa empresarial, edite el miembro calculado y asigne una jerarquía.

No se ha especificado ninguna jerarquía para el conjunto con nombre. (CIM 01413)

Causa

Falta la jerarquía en la expresión MDX para el conjunto con nombre.

Acción

En la capa empresarial, edite el conjunto con nombre y asigne una jerarquía.

Otro conjunto con nombre ya usa este nombre (CIM 01414)

Causa

Un conjunto con nombre definido en la capa empresarial ya usa el nombre.

Acción

En la capa empresarial, edite el conjunto con nombre y cambie el nombre.

La expresión MDX contiene el operador "crossjoin". El conjunto con nombre puede mostrar un comportamiento inesperado en el tiempo de la consulta. (CIM 01415)

Causa

La expresión MDX para el conjunto con nombre contiene el operador "crossjoin".

Acción

En la capa empresarial, edite el conjunto con nombre y valide la expresión MDX.

La expresión MDX no hace referencia a la jerarquía asignada al conjunto con nombre. (CIM 01416)

Causa

Falta jerarquía en la definición para el conjunto con nombre.

Acción

En la capa empresarial, edite el conjunto con nombre y asigne una jerarquía.

El valor del idioma debe ser un número. (CIM 01417)

Causa

El valor de idioma para el indicador o miembro calculado no es válido.

Acción

En la capa empresarial, edite la expresión MDX para el indicador o miembro calculado e introduzca un valor numérico para el idioma.

La dimensión '{0}' no hace referencia a una jerarquía OLAP válida. (CIM 01418)

Causa

La dimensión no hace referencia a una jerarquía OLAP.

Acción

En la capa empresarial, edite la dimensión e introduzca un nombre único de jerarquía válido.

La dimensión asociada '{0}' debe hacer referencia a una jerarquía OLAP válida. (CIM 01419)

Causa

La dimensión asociada no hace referencia a una jerarquía OLAP válida.

Acción

En la capa empresarial, edite la dimensión e introduzca un nombre único de jerarquía válido.

Un indicador predefinido en el servidor OLAP ya usa el nombre (buscar la cadena [Measures].[{0}] en el catálogo OLAP). (CIM 01420)

Causa

El nombre del indicador ya está en uso en un indicador definido en el origen de datos OLAP.

Acción

Buscar la cadena [Measures].[{0}] en el catálogo OLAP. En la capa empresarial, edite el indicador y cambie el nombre.

Un conjunto con nombre predefinido en el servidor OLAP ya usa el nombre (CIM 01421)

Causa

Un conjunto con nombre definido en el origen de datos OLAP ya usa el nombre del conjunto con nombre.

Acción

En la capa empresarial, edite el conjunto con nombre y cambie el nombre.

La expresión del objeto empresarial '{0}' está vacía. (CIM 01422)

Causa

La expresión SQL o MDX del objeto está vacía.

Acción

En la capa empresarial, edite el objeto e introduzca una expresión SQL o MDX válida.

Expresión no válida. Error al analizar la expresión para el objeto empresarial '{0}': {1} (CIM 01423)

Causa

La expresión SQL o MDX del objeto no es válida y devuelve errores de análisis.

Acción

En la capa empresarial, edite el objeto y compruebe y valide la expresión SQL o MDX.

Error de conexión al servidor OLAP. No se puede comprobar el nombre de objeto. (CIM 01424)

Causa

La aplicación no puede conectarse al origen de datos OLAP para comprobar que no está ya en uso el nombre del indicador o del conjunto con nombre.

Acción

Compruebe que la conexión funciona correctamente.

El nombre del objeto empresarial no puede estar vacío. (Ruta principal: {0}). (CIM 01425)

Causa

El objeto de la capa empresarial no tiene nombre.

Acción

En la capa empresarial, edite el objeto e introduzca un nombre.

El objeto empresarial tiene un nombre duplicado. (Ruta principal: {0}). (CIM 01426)

Causa

Dos objetos en la capa empresarial tienen el mismo nombre.

Acción

En la capa empresarial, edite uno de los objetos y cambie el nombre.

No se puede analizar la expresión. El analizador no reconoce el objeto '{0}'. (CIM 01427)

Causa

La expresión contiene un tipo de objeto no admitido.

Acción

En la capa empresarial, edite el objeto y cambie y valide la expresión.

No se ha definido ninguna función de agregación en la expresión SQL para el indicador '{0}'. (CIM 01428)

Causa

El indicador no tiene establecida ninguna función de agregación.

Acción

En la capa empresarial, edite el objeto y defina una función de agregación en la instrucción SELECT.

12.2.5 CIM 01500... Contextos

El contexto "{0}" de la infraestructura de datos "{1}" contiene bucles. (CIM 01501)

Causa

La comprobación de integridad encontró bucles en la ruta de combinación al comprobar el contexto.

Acción

En el editor de la infraestructura de datos, abra el panel Alias y contextos y use los iconos del panel Bucles para ver los bucles en la infraestructura de datos. Edite el contexto para eliminar los bucles.

El contexto "{0}" de la infraestructura de datos "{1}" contiene una combinación excluida que genera un producto cartesiano. (CIM 01502)

Causa

Una combinación excluida en el contexto genera un producto cartesiano.

Acción

En la infraestructura de datos, edite el contexto y revise las combinaciones excluidas.

El contexto "{0}" de la infraestructura de datos "{1}" está incompleto. (CIM 01503)

Causa

El contexto no es válido.

Acción

En la infraestructura de datos, edite y valide el contexto.

12.2.6 CIM 01600... Parámetros y listas de valores

Si la opción "Petición compatible con índices" está seleccionada, también tiene que estar seleccionada la opción "Seleccionar solo de la lista". (CIM 01614)

Causa

La opción "Seleccionar solo de la lista" no está seleccionada para la lista de valores.

Acción

Edite el parámetro (en la infraestructura de datos o en la capa empresarial) y seleccione la opción "Seleccionar solo de la lista" para las listas de valores asociados.

La lista de valores "{0}" debe tener al menos una columna en la tabla de datos. (CIM 01601)

Causa

La tabla de valores no hace referencia a ninguna columna de la tabla.

Acción

Edite la lista de valores (en la estructura de datos o capa empresarial) y asegúrese de que se haga referencia a, al menos, una columna.

Configure la opción Filtrar antes de usar como Falso para la lista de valores "{0}". (CIM 01602)

Causa

La opción "Forzar a usuarios a filtrar valores antes de usar" no es válida para la lista de valores.

Acción

En la capa empresarial, edite la lista de valores y quite la selección de la opción "Forzar a usuarios a filtrar valores antes de usar".

Configure la opción Actualización automática como Verdadero para la lista de valores "{0}". (CIM 01603)

Causa

La opción "Actualización automática antes de usar" está establecida incorrectamente.

Acción

Edite la lista de valores (en la capa empresarial o en la infraestructura de datos) y ajuste la opción "Actualización automática antes de usar".

Configure la opción Permitir que los usuarios busquen valores en la base de datos como Falso para la lista de valores "{0}". (CIM 01604)

Causa

La opción "Permitir que los usuarios busquen valores en la base de datos" está establecida incorrectamente.

Acción

En la capa empresarial, edite la lista de valores y quite la selección de la opción "Permitir que los usuarios busquen valores en la base de datos".

Deshabilite la opción Tiempo de espera de consulta para la lista de valores "{0}". (CIM 01605)

Causa

La opción "Se ha superado el tiempo de espera de ejecución de consulta" no es válida para la lista de valores.

Acción

Edite la lista de valores (en la capa empresarial o en la infraestructura de datos) y anule la selección de la opción "Se ha superado el tiempo de espera de ejecución de consulta".

Deshabilite la opción Máximo de filas para la lista de valores "{0}". (CIM 01606)

Causa

La opción "Número máx. de filas" no es válida para la lista de valores.

Acción

Edite la lista de valores (en la capa empresarial o en la infraestructura de datos) y anule la selección de la opción "Número máx. de filas".

Error en la secuencia de comandos SQL. (CIM 01607)

Causa

Ha ocurrido un error en la expresión SQL para la lista de valores.

Acción

Edite la lista de valores (en la estructura de datos o en la capa empresarial) e introduzca y valide una expresión SQL.

No se pudo encontrar una conexión disponible para la lista de valores. (CIM 01608)

Causa

La conexión a la que hace referencia la lista de valores no está disponible.

Acción

Compruebe que la conexión a la que se hace referencia en la infraestructura de datos o en la capa empresarial está disponible.

No se encontraron datos disponibles para la lista de valores. (CIM 01609)

Causa

No se ha encontrado la estructura de datos a la que hace referencia la lista de valores.

Acción

Edite la lista de valores (en la estructura de datos o en la capa empresarial) y compruebe la validez del origen de datos al que se hace referencia.

Configure la opción Permitir que los usuarios busquen valores en la base de datos como Falso para la lista de valores "{0}". (CIM 01610)

Causa

La opción "Permitir que los usuarios busquen valores en la base de datos" está establecida incorrectamente.

Acción

En la capa empresarial, edite la lista de valores y quite la selección de la opción "Permitir que los usuarios busquen valores en la base de datos".

El nombre del parámetro está vacío. (CIM 01611)

Causa

El parámetro no tiene nombre.

Acción

Revise los parámetros de la infraestructura de datos y de la capa empresarial para asegurarse de que tienen nombres.

La petición {0} tiene un tipo de datos no válido. (CIM 01612)

Causa

El tipo de datos del parámetro está establecido de forma incorrecta.

Acción

Edite el parámetro (en la estructura de datos o en la capa empresarial) y establezca el tipo de datos para que sea coherente con el tipo de datos de origen.

La petición "{0}" debe tener una Pregunta (CIM 01613)

Causa

El parámetro no tiene un texto de petición asociado.

Acción

Edite el parámetro (en la estructura de datos o en la capa empresarial) e introduzca un texto de petición.

Los valores predeterminados para la petición están vacíos. (CIM 01615)

Causa

El parámetro no tiene definidos valores predeterminados.

Acción

Edite el parámetro (en la estructura de datos o en la capa empresarial) e introduzca valores predeterminados para la petición.

La lista de valores está vacía. (CIM 01616)

Causa

La lista de valores está vacía.

Acción

Edite el parámetro (en la estructura de datos o en la capa empresarial) y compruebe la lista de valores asociada o introduzca valores predeterminados.

La lista de valores contiene referencias circulares. (CIM 01617)

Causa

La lista de valores contiene referencias circulares.

Acción

Edite la lista de valores (en la infraestructura de datos o en la capa empresarial) y valide la expresión SQL.

El análisis de la sentencia SQL genera errores. Compruebe si el SQL es correcto. (CIM 01618)

Causa

La lista de valores contiene SQL no válido que no se puede analizar.

Acción

Edite la lista de valores (en la infraestructura de datos o en la capa empresarial) y valide la expresión SQL.

Se han devuelto errores al ejecutar la sentencia SQL. Compruebe si el SQL es correcto. (CIM 01619)

Causa

La lista de valores contiene SQL no válido que no se puede ejecutar en la base de datos.

Acción

Edite la lista de valores (en la infraestructura de datos o en la capa empresarial) y valide la expresión SQL.

La función @Execute no se admite en la lista de valores. (CIM 01620)

Causa

La expresión de la lista de valores contiene la función @execute. La función @execute no se admite en la lista de valores.

Acción

Edite la lista de valores (en la infraestructura de datos o en la capa empresarial) y elimine @execute de la expresión.

12.2.7 CIM 01700... Definiciones de consultas

La definición de consulta para "{0}" está vacía. (CIM 01700)

Causa

La consulta no tiene definición.

Acción

Edite la consulta y compruebe la validez.

La definición de consulta para "{0}" no se puede analizar. (CIM 01701)

Causa

No se puede analizar la definición de consulta.

Acción

Edite la consulta y valide la expresión de consulta.

La consulta "{0}" no tiene una consulta de objeto empresarial. (CIM 01702)

Causa

La consulta no tiene definición.

Acción

Edite la consulta y compruebe la validez.

La consulta "{0}" hace referencia a un objeto ({1}) que falta del universo. (CIM 01703)

Causa

La consulta hace referencia a un objeto que ya no está en el universo.

Acción

Edite la consulta para hacer referencia a otro objeto o actualice el universo para obtener el objeto que falta.

La consulta "{0}" no tiene objetos de resultado. (CIM 01704)

Causa

La consulta no tiene objetos de resultado.

Acción

Edite la consulta y compruebe que se devuelvan objetos.

La consulta "{0}" dispone de consultas combinadas con un recuento de objetos de resultado incoherente. (CIM 01705)

Causa

La consulta dispone de consultas combinadas con un recuento de objetos de resultado incoherente.

Acción

Edite la consulta y valide la expresión de consulta combinada.

12.2.8 CIM 01800... Dependencias de recurso

No se encontró el recurso "{0}". (CIM 01800)

Causa

El recurso hace referencia a otro recurso que no se ha encontrado.

Acción

Compruebe la validez del recurso. Compruebe si los recursos se han movido, eliminado o se ha cambiado el nombre.

12.3 Mensajes de error de las asignaciones de comprobación de seguridad (CSM)

Las categorías del mensaje de error de las asignaciones de comprobación de seguridad (CSM) incluyen lo siguiente:

Errores de CSM	Categoría
CSM 00001 - CSM 00...	Integridad del perfil de seguridad de datos: restricciones de tablas y filas, asignación de tablas y sustituciones de conexiones.
CSM 00100 - CSM 001..	Integridad del perfil de seguridad empresarial: crear consulta, mostrar datos y filtros.

12.3.1 CSM 00001... Perfiles de seguridad de datos

El perfil de seguridad de datos seleccionado "{0}" contiene una infraestructura de datos no válida. Compruebe si la infraestructura de datos existe o si contiene al menos una tabla. (CSM 00001)

Causa

La infraestructura de datos a la que se hace referencia no es válida.

Acción

La infraestructura de datos debería contener al menos una tabla. Use el comando Comprobar integridad para ejecutar una comprobación de integridad en la infraestructura de datos.

Una restricción de filas del perfil de seguridad de datos seleccionado "{0}" contiene una tabla restringida que no está definida en la infraestructura de datos. Corrija la definición de la restricción de filas. (CSM 00002)

Causa

La tabla definida en la restricción de filas no se encuentra en la infraestructura de datos.

Acción

Edite la restricción de fila de Perfil de seguridad de datos para que haga referencia a una tabla válida.

Una restricción de filas del perfil de seguridad de datos seleccionado "{0}" contiene una tabla restringida no definida. Defina una tabla restringida nueva. (CSM 00003)

Causa

La tabla restringida definida en la restricción de fila no es válida.

Acción

Edite la restricción de fila de Perfil de seguridad de datos para que haga referencia a una tabla válida.

La asignación de tablas del perfil de seguridad de datos seleccionado "{0}" contiene una tabla original "{1}" no definida en la infraestructura de datos Compruebe la definición de la tabla original. (CSM 00004)

Causa

La tabla original definida en la sustitución de tabla no se encuentra en la infraestructura de datos.

Acción

Edite la sustitución de tabla del perfil de seguridad de datos y corrija la referencia a la tabla original.

La tabla a la que se hace referencia en el perfil de seguridad de datos seleccionado "{0}" contiene una tabla de sustitución no definida.

Defina una nueva tabla de sustitución válida para la tabla original "{1}". (CSM 00005)

Causa

La tabla definida en la sustitución de tabla no se encuentra en la infraestructura de datos o en el origen de datos.

Acción

Edite la sustitución de tabla del perfil de seguridad de datos y corrija la referencia a la tabla de sustitución.

La asignación de tablas del perfil de seguridad de datos seleccionado "{0}" contiene una tabla de sustitución "{1}" que es un alias. Las tablas de alias no se admiten como tablas de sustitución. (CSM 00006)

Causa

La tabla definida como sustitución es una tabla de alias en la infraestructura de datos. Las tablas de alias no se pueden utilizar como tablas de sustitución.

Acción

Edite la sustitución de tabla Perfil de seguridad de datos y defina una tabla estándar de la infraestructura de datos o una tabla de la base de datos como tabla de sustitución.

La asignación de tablas del perfil de seguridad de datos seleccionado "{0}" contiene una tabla de sustitución "{1}" que es una tabla derivada. Las tablas derivadas no se admiten como tablas de sustitución. (CSM 00007)

Causa

La tabla definida como sustitución es una tabla derivada en la infraestructura de datos. Las tablas derivadas no se pueden utilizar como tablas de sustitución.

Acción

Edite la sustitución de tabla Perfil de seguridad de datos y defina una tabla estándar de la infraestructura de datos o una tabla de la base de datos como tabla de sustitución.

La asignación de conexión del perfil de seguridad de datos seleccionado "{0}" contiene una conexión original no definida como origen de datos

en la infraestructura de datos Compruebe la definición de la conexión original. (CSM 00008)

Causa

La conexión original a la que se hace referencia en la sustitución de conexión no está definida como una conexión en la infraestructura de datos.

Acción

Compruebe las conexiones definidas en la infraestructura de datos, edite la sustitución de conexión del perfil de seguridad de datos y cambie la conexión original a una conexión definida en la infraestructura de datos.

La asignación de conexión del perfil de seguridad de datos seleccionado "{0}" contiene una conexión original no definida. Vuelva a definir la conexión original. (CSM 00009)

Causa

La conexión original a la que se hace referencia en la sustitución de conexión no es válida.

Acción

Edite la sustitución de conexión del perfil de seguridad de datos y cambie la conexión original por una conexión válida.

La asignación de conexión del perfil de seguridad de datos seleccionado "{0}" contiene una conexión de sustitución no definida. Defina una nueva conexión de sustitución válida para la conexión original "{1}". (CSM 00010)

Causa

La conexión de sustitución no es válida.

Acción

Edite la sustitución de conexión del perfil de seguridad de datos y cambie la conexión de sustitución por una conexión válida.

La cláusula WHERE SQL para una restricción de fila en el perfil de seguridad de datos "{0}" está incompleta. Introduzca una declaración SQL válida para la restricción de fila. (CSM 00011)

Causa

La expresión SQL para la restricción de fila no es válida.

Acción

Edite la restricción de fila del perfil de seguridad de datos y compruebe la validez de la expresión WHERE.

La cláusula WHERE SQL en una condición de restricción de fila en el perfil de seguridad de datos "{0}" no es válida. Introduzca una declaración SQL válida. (CSM 00012)

Causa

La expresión SQL para la restricción de fila no es válida.

Acción

Edite la restricción de fila del perfil de seguridad de datos y compruebe la validez de la expresión WHERE.

La asignación de conexión del perfil de seguridad de datos "{0}" no es válida. La conexión original "{1}" no está almacenada en el repositorio. (CSM 00013)

Causa

La conexión original no existe en el repositorio.

Acción

Edite la asignación de conexión del perfil de seguridad de datos para que haga referencia a una conexión que exista en el repositorio.

La asignación de conexión del perfil de seguridad de datos "{0}" no es válida. La conexión de sustitución "{1}" no está almacenada en el repositorio. (CSM 00014)

Causa

La conexión de sustitución no existe en el repositorio.

Acción

Edite la asignación de conexión del perfil de seguridad de datos para que haga referencia a una conexión que exista en el repositorio.

La asignación de tablas del perfil de seguridad de datos comprobado "{0}" contiene una tabla de sustitución "{1}" no definida en la infraestructura de datos. (CSM 00015)

Causa

La tabla de sustitución definida en la asignación de tablas no está presente en la infraestructura de datos.

Acción

Edite la tabla de sustitución del perfil de seguridad de datos para que haga referencia a una tabla válida de la infraestructura de datos.

La asignación de tablas del perfil de seguridad de datos comprobado "{0}" contiene una tabla original "{1}" no definida en la base de datos. (CSM 00016)

Causa

La tabla original definida en la asignación de tablas no se encuentra en la base de datos.

Acción

Edite la tabla original del perfil de seguridad de datos para que haga referencia a una tabla válida de la base de datos.

La asignación de tablas del perfil de seguridad de datos comprobado "{0}" contiene una tabla de sustitución "{1}" no definida en la base de datos. (CSM 00017)

Causa

La tabla de sustitución definida en la asignación de tablas no se encuentra en la base de datos.

Acción

Edite la tabla de sustitución del perfil de seguridad de datos para que haga referencia a una tabla válida de la base de datos.

12.3.2 CSM 00100... Perfiles de seguridad empresarial

El perfil de seguridad empresarial "{0}" contiene una referencia de universo no válida. Vuelva a definir el perfil de seguridad empresarial "{0}" en un universo nuevo. (CSM 00101)

Causa

El universo no es válido.

Acción

Compruebe la validez del universo al que hace referencia el perfil de seguridad empresarial.

El perfil de seguridad empresarial "{0}" hace referencia a un objeto denegado que se ha eliminado del universo "{1}". Edite el perfil de seguridad empresarial y elimine el objeto del panel Crear consulta. (CSM 00102)

Causa

El objeto empresarial denegado en la configuración de Crear consulta no se encuentra en el universo.

Acción

Edite la configuración de Crear consulta del perfil de seguridad empresarial y elimine o cambie el objeto denegado.

El perfil de seguridad empresarial "{0}" hace referencia a un objeto autorizado que se ha eliminado del universo "{1}". Edite el perfil de seguridad empresarial y elimine el objeto del panel Visualizar datos. (CSM 00103)

Causa

El objeto empresarial autorizado en la configuración de Visualizar datos no se encuentra en el universo.

Acción

Edite la configuración de Visualizar datos del perfil de seguridad empresarial y elimine o cambie el objeto autorizado.

El perfil de seguridad empresarial "{0}" hace referencia a una vista denegada que se ha eliminado del universo "{1}". Edite el perfil de seguridad empresarial y elimine la vista del panel Crear consulta. (CSM 00104)

Causa

La vista de la capa empresarial denegada en la configuración de Crear consulta no se encuentra en el universo.

Acción

Edite la configuración de Crear consulta del perfil de seguridad empresarial y elimine o cambie la vista denegada.

El perfil de seguridad empresarial "{0}" hace referencia a una vista autorizada que se ha eliminado del universo "{1}". Edite el perfil de seguridad empresarial y elimine la vista del panel Crear consulta. (CSM 00105)

Causa

La vista de la capa empresarial autorizada en la configuración de Crear consulta no se encuentra en el universo.

Acción

Edite la configuración de Crear consulta del perfil de seguridad empresarial y elimine o cambie la vista autorizada.

El perfil de seguridad empresarial "{0}" hace referencia a un objeto denegado que se ha eliminado del universo "{1}". Edite el perfil de seguridad empresarial y elimine el objeto de la configuración de Visualizar datos. (CSM 00106)

Causa

El objeto empresarial denegado en la configuración de Visualizar datos no se encuentra en el universo.

Acción

Edite la configuración de Visualizar datos del perfil de seguridad empresarial y elimine o cambie el objeto denegado.

El perfil de seguridad empresarial "{0}" hace referencia a un objeto autorizado que se ha eliminado del universo "{1}". Edite el perfil de seguridad empresarial y elimine el objeto del panel Visualizar datos. (CSM 00107)

Causa

El objeto empresarial autorizado en la configuración de Visualizar datos no se encuentra en el universo.

Acción

Edite la configuración de Visualizar datos del perfil de seguridad empresarial y elimine o cambie el objeto autorizado.

El perfil de seguridad empresarial "{0}" hace referencia a un filtro que se ha eliminado del universo "{1}". Edite el perfil de seguridad empresarial y elimine el filtro del panel Filtros. (CSM 00108)

Causa

El filtro definido en la configuración de Filtros del perfil de seguridad empresarial no se encuentra en el universo.

Acción

Edite la configuración de Filtros del perfil de seguridad empresarial y cambie el filtro al que se hace referencia.

El perfil de seguridad empresarial "{0}" contiene un filtro "{1}" con una definición de consulta no válida. En el perfil de seguridad

empresarial, vuelva a definir el filtro con una definición de consulta correcta. (CSM 00109)

Causa

El filtro definido en la configuración de Filtros del perfil de seguridad empresarial no es válido.

Acción

Edite la configuración de Filtros del perfil de seguridad empresarial y valide la definición de filtro.

El perfil de seguridad empresarial "{0}" hace referencia a un conjunto con nombre que se ha eliminado del universo "{1}". Edite el perfil de seguridad empresarial y elimine el conjunto con nombre del panel Filtros. (CSM 00110)

Causa

El conjunto con nombre definido en la configuración de Filtros del perfil de seguridad empresarial no se encuentra en el universo.

Acción

Edite la configuración de Filtros del perfil de seguridad empresarial y haga referencia a un conjunto con nombre válido.

El perfil de seguridad empresarial "{0}" contiene un conjunto con nombre "{1}" que no tiene asignación de jerarquía. En el perfil de seguridad empresarial, vuelva a definir el conjunto con nombre con la jerarquía correcta. (CSM 00111)

Causa

El conjunto con nombre definido en la configuración de Filtros del perfil de seguridad empresarial no tiene definida una jerarquía.

Acción

Edite la configuración de Filtros del perfil de seguridad empresarial y valide la definición del conjunto con nombre.

El perfil de seguridad empresarial "{0}" contiene un conjunto con nombre "{1}" con una jerarquía que se ha eliminado del universo "{2}".

En el perfil de seguridad empresarial, vuelva a definir el conjunto con nombre con una jerarquía correcta. (CSM 00112)

Causa

El conjunto con nombre definido en la configuración de Filtros del perfil de seguridad empresarial está definido en una jerarquía ausente.

Acción

Edite la configuración de Filtros del perfil de seguridad empresarial y valide la definición del conjunto con nombre.

Mensajes de error de la instalación (INS)

La instalación (INS) incluye las siguientes categorías de mensajes de error:

Rango	Categoría
INS 00000-00002	Instalación (INS)
INS 00286-00300	Instalación (INS)
INS 00301-00305	Instalación (INS)

13.1 INS 00000-00002

**Utilice una cuenta de usuario con privilegios administrativos.
(INS00001)**

Causa

La cuenta de usuario no tiene privilegios suficientes.

Acción

Inicie sesión con una cuenta de administrador.

Instale Microsoft .NET Framework 2.0 (o posterior). (INS00002)

Causa

Falta Microsoft .NET Framework 3.5 (o posterior).

Acción

Instala Microsoft .NET Framework 3.5 (o posterior).

13.2 INS 00286-00293

No se puede instalar este producto en el mismo equipo que los servicios de la plataforma de información. INS000286

Causa

El software de los servicios de la plataforma de información se instala en este equipo.

Acción

Debe desinstalar los servicios de la plataforma de información antes de instalar la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Use una cuenta de usuario que disponga de privilegios administrativos. INS00287

Causa

La cuenta de usuario de Windows no dispone de suficientes privilegios.

Acción

Inicie sesión con una cuenta de administrador.

Esta instalación no puede proseguir con la cuenta de usuario raíz. Inicie sesión como otro tipo de usuario para instalar el producto. INS00288

Causa

La cuenta de usuario de Unix tiene privilegios raíz.

Acción

Inicie sesión como usuario sin privilegios raíz.

Se ha suprimido una solicitud de reinicio en el equipo local. Reinicie el equipo para poder continuar con la instalación. INS00289

Causa

El requisito previo de esta instalación comprueba el contenido de la siguiente clave de registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Pending
FileRenameOperations

Si la clave contiene datos, hay cambios de archivo pendientes que se deben realizar tras el reinicio. Se puede iniciar durante la instalación del programa o si se están ejecutando actualizaciones en segundo plano.

Acción

Reinicie el equipo antes de ejecutar el programa de instalación. En algunos casos, es posible que deba realizar varios intentos de reinicio para borrar esta condición. Si el reinicio no resuelve el problema, puede eliminar la entrada del registro y continuar con la instalación.

Desinstale SAP Crystal Reports Server antes de instalar la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence en el mismo equipo. INS00290

Causa

SAP Crystal Reports Server ya está instalado en este equipo.

Acción

Debe desinstalar SAP Crystal Reports Server antes de instalar la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

#product.boe64_name# ya está instalado en este equipo. INS00291

Causa

La plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence está instalada en este equipo.

Acción

Debe desinstalar la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence antes de instalar los servicios de plataforma de información.

Este producto se debe instalar en un sistema operativo (SO) de 64 bits. Compruebe si el SO cumple con este requisito. INS00292

Causa

Este sistema operativo no es de 64 bits.

Acción

Solo puede ejecutar la instalación en un sistema operativo de 64 bits.

Error del ping en curso en el host local, 127.0.0.1, o en el nombre de host del equipo. Configure el equipo para permitir el contacto para poder continuar. INS00293

Causa

No se puede alcanzar `localhost` o `127.0.0.1`.

Acción

Asegúrese de que el archivo de `hosts` es válido y de que se puede alcanzar el host local y `127.0.0.1`.

No hay suficiente espacio libre en la carpeta `/tmp`. Libere espacio para poder continuar con la instalación. INS000295

Causa

No hay suficiente espacio libre en la carpeta `/tmp`.

Acción

Use las siguientes directrices para liberar espacio de disco:

Plataforma	Espacio de disco necesario
Linux	100 MB
AIX	190 MB
Solaris	100 MB
HPUX	340 MB

UID y GID no deben ser mayores de 65536. INS000296 (INS00296)**Causa**

DB2 no admite la instalación con un UID o GID superior a 65536.

Acción

Realice la instalación con un usuario que disponga de un UID y GID inferior a 65536.

Instale Microsoft .NET Framework 3.5 (o posterior). (INS00297)**Causa**

Falta Microsoft .NET Framework 3.5 (o posterior).

Acción

Instala Microsoft .NET Framework 3.5 (o posterior).

Instale Microsoft .NET Framework 3.0 (o posterior). (INS00298)**Causa**

Falta Microsoft .NET Framework 3.0 (o superior).

Acción

Instale Microsoft .NET Framework 3.0 (o superior).

No se ha detectado Microsoft Visual Studio 2005 Tools para Office Second Edition Runtime. Instálelo. (INS00299)**Causa**

Falta Microsoft Visual Studio 2005 Tools para Office Second Edition Runtime.

Acción

Instale Microsoft Visual Studio 2005 Tools para Office Second Edition Runtime.

Instale Microsoft Office 2003 (o posterior). (INS00300)

Causa

Falta Microsoft Office 2003 (o superior).

Acción

Instale Microsoft Office 2003 (o superior).

13.3 INS 00301-00305

Esta actualización es para #productname# #product_version# #product_patch#, que no se ha detectado. (INS00301)

Causa

Falta Microsoft SharePoint 2007.

Acción

Instale Microsoft SharePoint 2007.

#productname# #product_version# tiene una versión posterior a la de esta actualización, por lo que la actualización no es aplicable. Se recomienda no continuar. (INS00302)

Causa

El servicio de administración de servicios de Windows SharePoint no se ejecuta.

Acción

Inicie el servicio Windows SharePoint Service Administration.

Esta actualización es para #productname# #product_version#, que no se ha detectado. (INS00303)

Causa

Falta Microsoft .NET Framework 2.0 (o superior).

Acción

Instale Microsoft .NET Framework 2.0 (o superior).

Actualice a Microsoft Office 2003 (KB907417) (INS00304)

Causa

Microsoft Office no está instalado.

Acción

Instale Microsoft Office.

Instale Microsoft Visual Studio 2010 antes de instalar este producto. (INS00305)

Causa

Falta Microsoft Visual Studio 2010.

Acción

Instale Microsoft Visual Studio 2010.

Mensajes de error de la consola de administración de ciclo de vida

Los mensajes de error de la consola de administración de ciclo de vida incluyen las categorías siguientes:

Rango	Categoría
LMC00001 - LMC00008 LMS00001 - LMS00027 LMS0022 LMS00101 - LMS00109	Mensajes de error de la administración de ciclo de vida
VDC00001 - VDC00010 VDS00001 - VDS00029	Mensajes de error de diferencia visual

14.1 Mensajes de error de la administración de ciclo de vida

El CMS de LCM es nulo o no está conectado (LMC 00001)

Causa

No se proporcionan los detalles del CMS de LCM o no se ha iniciado sesión.

Acción

Proporcione los detalles del CMS de LCM o inicie sesión en el CMS de LCM.

El CMS es nulo o no está conectado. El CMS puede ser de origen o de destino (LMC 00002)

Causa

No se proporciona los detalles del CMS (origen y/o destino) o no se ha iniciado sesión.

Acción

Proporcione los detalles del CMS (origen y/o destino) o inicie sesión en el CMS de origen y/o destino.

El nombre de usuario es nulo o está vacío (LMC 00003)

Causa

No se proporciona el nombre de usuario.

Acción

Proporcione un nombre de usuario válido.

La contraseña es nula o está vacía (LMC 00004)

Causa

No se proporciona la contraseña.

Acción

Proporcione la contraseña correcta.

No hay recursos que exportar (LMC 00005)

Causa

Falta el archivo BIAR o está dañado.

Acción

Seleccione un archivo BIAR válido.

El CMS de origen es nulo o no ha iniciado sesión (LMC 00006)

Causa

No se proporcionan los detalles del CMS de origen o no se ha iniciado sesión.

Acción

Proporcione los detalles del CMS de origen o inicie sesión en el CMS de origen.

El CMS de destino es nulo o no ha iniciado sesión (LMC 00007)

Causa

No se proporcionan los detalles del CMS de destino o no se ha iniciado sesión.

Acción

Proporcione los detalles del CMS de destino o inicie sesión en el CMS de destino.

El destino no puede ser el mismo que el origen. (LMC 00008)

Causa

Los CMS de origen y de destino son los mismos.

Acción

Seleccione un CMS de destino que sea distinto desde el CMS de origen.

No se puede conectar con BusinessObjects LifeCycle Manager. (LMS 00001)

Causa

Puede que el nombre de usuario y/o la contraseña no sean válidos.

Acción

Proporcione un nombre de usuario y/o una contraseña válidos.

No se puede cerrar la sesión desde la consola de administración de Lifecycle para la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LMS 00002)

Causa

Puede que el CMS esté desactivado.

Acción

Ninguno.

La tarea contiene un ID principal inferior a cero. Esta tarea no es válida. (LMS 00003)

Causa

El ID principal de la tarea no es válido.

Acción

Proporcione un ID principal válido para el trabajo.

Error en la creación de la tarea. Consulte el seguimiento de pila (LMS 00004)

Causa

Puede que el CMS de LCM esté desactivado. Consulte el seguimiento de traza para obtener otros motivos.

Acción

Reinicie el CMS de LCM o consulte el seguimiento de traza y corrija según sea necesario.

Error al guardar la tarea (LMS 00005)

Causa

Puede que el CMS de LCM esté desactivado. Consulte el seguimiento de traza para obtener otros motivos.

Acción

Reinicie el CMS de LCM o consulte el seguimiento de traza y corrija según sea necesario.

Error al crear una tarea a partir de una tarea existente (LMS 00006)

Causa

Puede que el trabajo no exista.

Acción

Seleccione un trabajo válido.

Error al iniciar sesión en CMS (origen/destino) (LMS 00007)

Causa

Puede que el nombre de usuario y/o la contraseña no sean válidos.

Acción

Proporcione un nombre de usuario y/o una contraseña válidos.

Error en la desconexión de CMS (origen/destino) (LMS 00008)

Causa

Puede que el CMS esté desactivado.

Acción

Ninguno.

La tarea no promocionó correctamente (LMS 00009)

Causa

Consulte el seguimiento de traza para obtener el motivo exacto.

Acción

Consulte el seguimiento de traza para seleccionar la acción adecuada.

Examine el seguimiento de pila para determinar por qué no ha podido ejecutarse la tarea (LMS 00010)

Causa

Puede que el proceso de programación esté desactivado.

Acción

Reinicie el proceso de programación.

Error en la programación de la tarea (LMS 00011)

Causa

Puede que el proceso de programación esté desactivado.

Acción

Reinicie el proceso de programación.

No se puede recuperar la tarea. Seleccione una tarea de LCM válida. (LMS 00012)

Causa

Puede que el trabajo no exista.

Acción

Seleccione un trabajo válido.

No se puede recuperar la tarea por nombre (LMS 00013)

Causa

Puede que el trabajo con ese nombre no exista.

Acción

Proporcione un nombre de trabajo válido.

Error al recuperar historial de la tarea. (LMS 00014)

Causa

Puede que el historial de trabajo no exista.

Acción

Ninguno.

No se han podido recuperar los recursos exclusivos del conjunto de dependencias dado. (LMS 00015)

Causa

Puede que los recursos únicos no existan o que las dependencias no sean válidas.

Acción

Asegúrese de que los recursos únicos existen o proporcione dependencias válidas.

No se puede recuperar el InfoObjeto con cuid = {0}. (LMS 00016)

Causa

Puede que el Infoobject no exista.

Acción

Seleccione un InfoObjeto válido.

Error en la consulta {0}. (VDS 00013) (LMS 00017)

Causa

Puede que el usuario no disponga de los derechos necesarios. Consulte el seguimiento de traza para obtener otros motivos.

Acción

Proporcione el usuario con los derechos necesarios o consulte el seguimiento de traza y corrija según sea necesario.

No se ha podido eliminar la lista de recursos de la tarea. (LMS 00018)

Causa

Puede que los recursos no existan.

Acción

Seleccione recursos válidos.

Error al configurar los eventos habilitados. Consulte el seguimiento de pila. (LMS 00019)

Causa

Puede que el servicio de auditoría esté desactivado.

Acción

Reinicie el servicio de auditoría.

Error al obtener los eventos de auditoría admitidos. Consulte el seguimiento de pila (LMS 00020)

Causa

Puede que los eventos de auditoría no existan o que el servicio de auditoría esté desactivado.

Acción

Reinicie el servicio de auditoría.

Error al obtener los eventos de auditoría habilitados. Consulte el seguimiento de pila (LMS 00021)

Causa

Puede que los eventos de auditoría habilitados no existan o que el servicio de auditoría esté desactivado.

Acción

Reinicie el servicio de auditoría.

Se ha producido una excepción general en la aplicación LCM. Consulte el seguimiento de pila para obtener más detalles. (LMS 00022)

Causa

Consulte el seguimiento de traza para obtener el motivo exacto.

Acción

Consulte el seguimiento de traza para seleccionar la acción adecuada.

Error al iniciar la sesión en el CMS de origen porque el administrador denegó el acceso del usuario. (LMS 00023)

Causa

El administrador ha denegado el acceso al sistema.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

Error al iniciar la sesión en el CMS de origen porque el administrador denegó el acceso del usuario (LMS 00024)

Causa

El administrador ha denegado el acceso al sistema.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

Falta la ubicación del archivo LCMBIAR para importar los recursos o no es válida. (LMS 00025)

Causa

La ubicación del archivo LCMBIAR no es válido.

Acción

Proporcione una ubicación del archivo LCMBIAR válido.

No se encuentra o no es válida la ubicación para exportar los recursos al archivo LCMBIAR. (LMS 00026)

Causa

La ubicación para exportar del archivo LCMBIAR no es válido.

Acción

Seleccione la ubicación para exportar del archivo LCMBIAR.

La tarea seleccionada es nula o no es válida. Seleccione una tarea de LCM válida. (LMS 00027)

Causa

El trabajo seleccionado no es válido.

Acción

Seleccione un trabajo válido.

Error al agregar recurso a la herramienta de administración de versión (LMS 00101)

Causa

Puede que el servicio VMS de LCM o el servicio VMS estén desactivados.

Acción

Reinicie el servicio VMS de LCM o el servicio VMS.

Error al desproteger el recurso. (LMS 00103)

Causa

Puede que el servicio VMS de LCM o el servicio VMS estén desactivados.

Acción

Reinicie el servicio VMS de LCM o el servicio VMS.

Error al recuperar historial de revisiones. (LMS 00104)

Causa

Puede que el servicio VMS de LCM o el servicio VMS estén desactivados.

Acción

Reinicie el servicio VMS de LCM o el servicio VMS.

Error al recuperar revisión del sistema de administración de versión. (LMS 00105)

Causa

Puede que el servicio VMS de LCM o el servicio VMS estén desactivados.

Acción

Reinicie el servicio VMS de LCM o el servicio VMS.

Error al recuperar la versión más reciente (LMS 00106)

Causa

Puede que el servicio VMS de LCM o el servicio VMS estén desactivados.

Acción

Reinicie el servicio VMS de LCM o el servicio VMS.

Error al recuperar la revisión del área de trabajo. (LMS 00107)

Causa

Puede que el servicio VMS de LCM o el servicio VMS estén desactivados.

Acción

Reinicie el servicio VMS de LCM o el servicio VMS.

Error al recuperar el sistema de administración de versión. Consulte el seguimiento de pila. (LMS 00108)

Causa

Puede que el CMS de LCM esté desactivado.

Acción

Reinicie el CMS de LCM.

Error al obtener la versión de repositorio (LMS 00109)

Causa

Puede que el servicio VMS de LCM o el servicio VMS estén desactivados.

Acción

Reinicie el servicio VMS de LCM o el servicio VMS.

Error al borrar eventos de auditoría habilitados. Consulte el seguimiento de pila. (LMS 0022)

Causa

Puede que el conjunto de propiedades del evento de auditoría en el Appobject de LCM no exista.

Acción

Ninguno.

14.2 Mensajes de error de diferencia visual

Error al iniciar sesión en servidor de SAP BusinessObjects Visual Difference. (VDS 00001)

Causa

Nombre de usuario o contraseña no válidos.

Acción

Introduzca un nombre de usuario o contraseña válidos.

Error al desconectarse de BusinessObjects Visual Difference. (VDS 00002)

Causa

Puede que el CMS esté desactivado.

Acción

Inténtelo de nuevo más tarde.

Error al recuperar la lista de CMS. (VDS 00003)

Causa

Es posible que el archivo que aloja la lista de CMS esté dañado.

Acción

Vuelva a crear la lista del CMS.

Error al iniciar sesión en el CMS (origen o destino). (VDS 00004)

Causa

Nombre de usuario o contraseña no válidos.

Acción

Introduzca un nombre de usuario o contraseña válidos.

Error al cerrar sesión del CMS (origen o destino). (VDS 00005)

Causa

Puede que el CMS esté desactivado.

Acción

Inténtelo de nuevo más tarde.

Error al programar la tarea (VDS 00006)

Causa

No se pudo guardar la tarea porque no tiene suficientes derechos.

Acción

Configure los derechos correctos.

Se ha producido una excepción general en Servicio de diferencia visual. Consulte el seguimiento de pila para obtener más detalles. (VDS 00007)

Causa

Consulte el seguimiento de traza para obtener el motivo exacto.

Acción

Consulte el seguimiento de traza y seleccione la acción adecuada.

Error al comparar acción. (VDS 00008)

Causa

Es posible que el Servicio de diferencia visual esté inactivo; consulte los registros para otras causas.

Acción

Reinicie el servicio de diferencia visual o consulte los registros y corrija según sea necesario.

No se pudo inicializar el archivo " {0} ". (VDS 00009)

Causa

El FRS puede estar desactivado.

Acción

Reinicie el FRS.

No se pudo establecer la lista de objeto en el archivo " {0} ". (VDS 00010)

Causa

El archivo no es válido o no tiene permiso de escritura.

Acción

Seleccione un archivo válido o configure el permiso de escritura.

No se pudo crear un InfoObjeto con prog id = {0}. (VDS 00012)

Causa

El ID del programa ya existe.

Acción

Ninguno.

No se puede recuperar el InfoObjeto con cuid = {0}. (VDS 00013)

Causa

InfoObjeto no válido.

Acción

Seleccione un InfoObjeto válido.

No se pudo crear un InfoObjeto con si_id = {0}. (VDS 00014)

Causa

No se pudo crear el InfoObjeto.

Acción

Ninguno.

Error al establecer la propiedad {0} con el valor {1}. (VDS 00015)

Causa

Propiedad o valor no válido.

Acción

Compruebe la propiedad o el valor.

Error al recuperar el valor de la propiedad {0}. (VDS 00016)

Causa

Puede que la propiedad no exista.

Acción

Compruebe la propiedad.

Error al recuperar el identificador de auditoría. Consulte el seguimiento de traza. (VDS 00017)

Causa

Puede que el servicio de auditoría esté desactivado.

Acción

Reinicie el servicio de auditoría.

Error al agregar los eventos de auditoría. Consulte el seguimiento de traza. (VDS 00018)

Causa

Puede que el servicio de auditoría esté desactivado.

Acción

Reinicie el servicio de auditoría.

Error al agregar los detalles del evento de auditoría. Consulte el seguimiento de traza. (VDS 00019)

Causa

Puede que el servicio de auditoría esté desactivado.

Acción

Reinicie el servicio de auditoría.

Error al confirmar un evento de auditoría. Consulte el seguimiento de traza. (VDS 00020)

Causa

Puede que el servicio de auditoría esté desactivado.

Acción

Reinicie el servicio de auditoría.

Error al configurar los eventos habilitados. Consulte el seguimiento de traza. (VDS 00021)

Causa

Puede que el servicio de auditoría esté desactivado.

Acción

Reinicie el servicio de auditoría.

Error al obtener los eventos de auditoría admitidos. Consulte el seguimiento de traza. (VDS 00022)

Causa

Los eventos de auditoría no son válidos o puede que el servicio de auditoría esté desactivado.

Acción

Reinicie el servicio de auditoría.

Error al obtener los eventos de auditoría habilitados. Consulte el seguimiento de traza. (VDS 00023)

Causa

Puede que los eventos de auditoría habilitados no existan o que el servicio de auditoría esté desactivado.

Acción

Reinicie el servicio de auditoría.

Error al validar el tipo de evento de auditoría. Consulte el seguimiento de traza (VDS 00024).

Causa

Puede que el servicio de auditoría esté desactivado.

Acción

Reinicie el servicio de auditoría.

Error al recuperar los objetos de evento. Consulte el seguimiento de traza. (VDS 00025)

Causa

Puede que los objetos de evento no existan o que el servicio de auditoría esté desactivado.

Acción

Reinicie el servicio de auditoría.

Error al borrar eventos de auditoría habilitados. Consulte el seguimiento de traza. (VDS 00026)

Causa

Puede que el conjunto de propiedades del evento de auditoría en el objeto App de LCM no exista.

Acción

Ninguno.

Error al generar el token de inicio de sesión. Consulte el seguimiento de traza. (VDS 00027)

Causa

Puede que el CMS esté desactivado.

Acción

Reinicie el CMS.

Error al iniciar la sesión en el CMS de origen porque el administrador ha denegado el acceso al usuario. (VDS 00028)

Causa

El administrador ha denegado el acceso del usuario al sistema.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

Error al iniciar la sesión en el CMS de destino porque el administrador ha denegado el acceso al usuario. (VDS 00029)

Causa

El administrador ha denegado el acceso del usuario al sistema.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

El CMS de VisualDiff es nulo o no ha iniciado sesión. (VDC 00001)

Causa

No se proporcionan los detalles del CMS de VisualDiff o el usuario no ha iniciado sesión.

Acción

Proporcione los detalles del CMS de VisualDiff o inicie sesión en el CMS de VisualDiff.

El nombre de usuario es nulo o está vacío. (VDC 00002)

Causa

Nombre de usuario no válido.

Acción

Proporcione un nombre de usuario válido.

La contraseña es nula o está vacía. (VDC 00003)

Causa

Contraseña incorrecta.

Acción

Proporcione una contraseña válida.

La autenticación es nula o está vacía. (VDC 00004)

Causa

No se proporciona la autenticación.

Acción

Proporcione una autenticación.

El nombre de la carpeta ya existe. (VDC 00005)

Causa

El nombre de la carpeta ya existe.

Acción

Proporcione un nombre de carpeta único.

El CMS es nulo o no está conectado. El CMS puede ser de origen o de destino. (VDC 00007)

Causa

No se proporciona los detalles del CMS (origen y/o destino) o no se ha iniciado sesión.

Acción

Proporcione los detalles del CMS (origen y destino) o inicie sesión en el CMS de origen.

El CMS de origen es nulo o no ha iniciado sesión. (VDC 00008)

Causa

No se proporcionan los detalles del CMS de origen o no se ha iniciado sesión.

Acción

Proporcione los detalles del CMS de origen o inicie sesión en el CMS de origen.

El CMS de destino es nulo o no ha iniciado sesión. (VDC 00009)

Causa

No se proporcionan los detalles del CMS de destino o no se ha iniciado sesión.

Acción

Proporcione los detalles del CMS de destino o inicie sesión en el CMS de destino.

Error al analizar la fecha por formato especificado. (VDC 00010)

Causa

Fecha no válida, configure el formato en el scheduler.

Acción

Configure la fecha con un formato válido.

Mensajes de error de lista de valores

15.1 Mensajes de error de lista de valores (LOV)

Los mensajes de error de la lista de valores se dividen en los siguientes rangos y categorías:

Rango	Categoría
LOV0001 - LOV0002	Lista de valores (LOV)

Demasiados valores seleccionados. (LOV0001)

Causa

En una lista de valores del Panel de consulta, ha intentado seleccionar un número de valores superior al autorizado. De forma predeterminada, puede seleccionar hasta 99 valores a la vez.

Acción

Limite el número de valores que seleccione a un número inferior a 99.

Causa

Ha seleccionado menos de 99 valores pero aparece el error de arriba. Esto significa que se ha definido una restricción en el archivo .prm correspondiente en la base de datos. Esta restricción aparece como el parámetro **MAX_INLIST_VALUES**.

Acción

Elimine este parámetro o defina su límite en un número superior.

No está autorizado a utilizar este universo. (LOV0002)

Causa

No tiene derechos para utilizar este universo (al cual se han asignado listas de valores).

Acción

Consulte con el supervisor de BusinessObjects para que le indique los universos con los que está autorizado a trabajar.

15.2 Mensajes de error de lista de valores (VAR)

Los mensajes de error de lista de valores se dividen en los siguientes rangos y categorías:

Rango	Categoría
VAR0001	Lista de valores (LOV)

Error de sintaxis (VAR0001)

Causa

La consulta contiene una condición con una petición de orden que solicita la introducción de uno o más valores utilizando un separador entre cada valor. El separador normalmente es un punto y coma (;) o una coma (,). Se define en el Panel de control de Windows (Configuración Regional).

Este error resulta de la utilización del separador. Quizás lo ha introducido al inicio de la petición de orden, o por error lo ha introducido dos veces entre dos valores.

Acción

En el cuadro de diálogo Introducir o seleccionar valores, vuelva a introducir los valores usando un separador entre cada valor.

Errores de Live Office (LO)

Entre los mensajes de error de Live Office se incluyen los siguientes:

Rango	Categoría
LO 01001 - LO 26627	Errores de Live Office

16.1 LO 01000 - LO 01999

La aplicación no está lista. Inténtelo de nuevo más adelante. (LO 01001)

Causa

La aplicación Microsoft Office no está preparada para aceptar datos.

Acción

Inténtelo más tarde.

Error durante la actualización. (LO 01003)

Causa

Este error puede ocurrir debido a los siguiente motivos:

1. El informe está dañado.
2. El objeto de Live Office está siendo insertado en áreas no admitidas, como el encabezado o pie de página de MS Word o en un Maestro de diapositivas de Office 2007 PowerPoint.
3. No es posible acceder al servidor.

Acción

1. Abra el documento en la plataforma de lanzamiento de BI para comprobar que es válido. En caso afirmativo, cierre e inicie la sesión en la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence

en el cuadro de diálogo Opción de Live Office e inténtelo de nuevo o vuelva a iniciar la aplicación Microsoft Office e inténtelo de nuevo.

2. No inserte objetos de Live Office en áreas no compatibles.
3. Resuelva la conectividad de red o inicie el servidor.
4. Para obtener más información acerca de este error, consulte los detalles del error.

Error al actualizar este documento. (LO 01004)

Causa

Este error se produce al actualizar del documento Office que se creó con una versión de Live Office anterior. Podría estar provocado por las siguientes razones:

1. El informe está dañado.
2. El objeto de Live Office está insertado en un área no admitida, como el encabezado o pie de página de MS Word o en un Maestro de diapositivas de Office 2007 PowerPoint.
3. No es posible acceder al servidor.

Acción

Para conocer la causa:

1. Abra el documento en la plataforma de lanzamiento de BI para comprobar que es válido. En caso afirmativo, cierre e inicie la sesión en la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence en el cuadro de diálogo Opción de Live Office e inténtelo de nuevo o vuelva a iniciar la aplicación Office e inténtelo de nuevo.
2. No inserte objetos de Live Office en áreas no compatibles.
3. Resuelva la conectividad de red o inicie el servidor.
4. Para obtener más información, consulte los detalles del error.

Para evitar pérdidas de datos, Microsoft Excel no puede desplazar celdas con contenido fuera de la hoja de trabajo. (LO 01005)

Causa

Para evitar posibles pérdidas de datos, Microsoft Office Excel no puede desplazar celdas con contenido fuera de la hoja de trabajo.

Acción

Si no tiene datos en celdas que puedan desplazarse fuera de la hoja de trabajo, es posible restablecer las celdas que Excel considera como no vacías. Para hacerlo, pulse CTRL + Fin para localizar la última celda no vacía de la hoja de trabajo. Elimine esta celda y todas las celdas que se encuentren entre ella y la última fila y columna de los datos. A continuación, guarde.

16.2 LO 02000 - LO 02999

Falló la creación de la sesión. Compruebe la conexión del servicio Web. (LO 02001)

Causa

Live Office no se puede conectar al servicio Web de SAP BusinessObjects; puede que la conexión de red no esté disponible o que el servicio Web de SAP BusinessObjects no responda.

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor. Si la red funciona correctamente, inicie la sesión en la CMC para comprobar que el servicio Web funciona correctamente.

Se produjo un error al conectar con el servicio Web. (LO 02002)

Causa

Live Office no se puede conectar al servicio Web de SAP BusinessObjects; puede que la conexión de red no esté disponible o que el servicio Web de SAP BusinessObjects no responda.

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor. Si la red funciona correctamente, inicie la sesión en la CMC para comprobar que el servicio Web funciona correctamente.

Se produjo un error al conectar con el servicio Web. (LO 02003)

Causa

Live Office no se puede conectar al servicio Web de SAP BusinessObjects; puede que la conexión de red no esté disponible o que el servicio Web de SAP BusinessObjects no responda.

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor. Si la red funciona correctamente, inicie la sesión en la CMC para comprobar que el servicio Web funciona correctamente.

Se produjo un error al conectar con el servicio Web. (LO 02004)

Causa

Live Office no se puede conectar al servicio Web de SAP BusinessObjects; puede que la conexión de red no esté disponible o que el servicio Web de SAP BusinessObjects no responda.

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor. Si la red funciona correctamente, inicie la sesión en la CMC para comprobar que el servicio Web funciona correctamente.

Se produjo un error al conectar con el servicio Web. (LO 02005)

Causa

Live Office no se puede conectar al servicio Web de SAP BusinessObjects; puede que la conexión de red no esté disponible o que el servicio Web de SAP BusinessObjects no responda.

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor. Si la red funciona correctamente, inicie la sesión en la CMC para comprobar que el servicio Web funciona correctamente.

Se produjo un error al abrir el archivo. (LO 02006)

Causa

El documento de Office que ha abierto se ha eliminado de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence, o no es posible acceder al CMS ni al servicio Web.

Acción

- En el cuadro de diálogo Opción de Live Office, cierre la sesión de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence e inicie la sesión de nuevo.
- Cierre la aplicación Office y reiníciela.
- En la plataforma de lanzamiento de BI, compruebe que el documento existe.
- Realice un ping al servidor para comprobar que la conexión de red funciona correctamente. Asimismo, inicie la sesión en la CMC y compruebe que el CMS y el servidor Web están en funcionamiento.

Se produjo un error al guardar el archivo. (LO 02007)

Causa

Este error puede ocurrir por las razones siguientes:

- No tiene los derechos necesarios para modificar objetos de la carpeta donde ha guardado información.

- No se puede acceder al CMS ni al servicio Web.
- El documento de Office que ha abierto se ha eliminado de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Acción

- En el cuadro de diálogo de opciones de Live Office, cierre la sesión de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence y, a continuación, inicie de nuevo la sesión e intente guardar otra vez.
- Reinicie la aplicación Office e intente guardar de nuevo.
- Compruebe que dispone de los derechos necesarios para acceder a la carpeta.
- Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor. Si la red está funcionando correctamente, inicie sesión en la CMC y compruebe que tanto el CMS como los servicios Web están funcionando correctamente.
- Compruebe que el documento Office existe en la plataforma de lanzamiento de BI.

Se produjo un error al buscar las propiedades de Crystal Report. (LO 02008)

Causa

El informe de Crystal no está disponible; o bien no existe o se ha eliminado de la ubicación especificada o la conexión al servicio Web de SAP BusinessObjects no está disponible.

Acción

- Asegúrese de que es posible acceder al servidor y de que el servicio Web funciona correctamente.
- En la plataforma de lanzamiento de BI, compruebe que el documento existe.
- En Live Office, seleccione el objeto y haga clic en "Ver objeto en el explorador Web" para comprobar que se puede abrir. En caso negativo, en el cuadro de diálogo Opción de Live Office, cierre la sesión de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence e inicie la sesión de nuevo. Asimismo, cierre la aplicación de Office y reiníciela.

El servidor no está disponible. Compruebe la conexión de red y el estado del servidor. (LO 02009)

Causa

Live Office no se puede conectar al servicio Web de SAP BusinessObjects; puede que la conexión de red no esté disponible o que el servicio Web de SAP BusinessObjects no responda.

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor. Si la red funciona correctamente, inicie la sesión en la CMC para comprobar que el servicio Web y el CMS funcionan correctamente.

Ocurrió un error al abrir el informe. El informe no existe; no tiene derechos suficientes para abrir el informe; o no puede realizar una conexión al Servicio Web de BusinessObjects. (LO 02010)

Causa

No es posible abrir el documento desde la caché de Live Office. El documento no existe, no tiene privilegios suficientes sobre el informe o no es posible establecer una conexión con el servicio Web de SAP BusinessObjects.

Acción

Compruebe si existe el documento y si tiene privilegios suficientes en la plataforma de lanzamiento de BI. En caso afirmativo, cierre e inicie la aplicación de Office e inténtelo de nuevo.

Ocurrió un error al guardar el informe. El informe no existe, o no se puede realizar una conexión al Servicio Web de BusinessObjects. (LO 02011)

Causa

No es posible guardar el documento en la caché de Live Office. El documento no existe, o no es posible establecer una conexión con el servicio Web de SAP BusinessObjects.

Acción

Compruebe si el documento existe en la plataforma de lanzamiento de BI. En caso afirmativo, cierre e inicie la aplicación de Office e inténtelo de nuevo.

Se produjo un error al actualizar el informe. (LO 02012)

Causa

Este error podría estar provocado por las siguientes razones: 1) objeto Live Office de dibujo en áreas no compatibles, como encabezado o pie de página de Web o Maestro de diapositivas de Office 2007 PowerPoint, 2) el informe está dañado, 3) no es posible acceder al servidor. Si no está en la lista, consulte más información del error.

Acción

Para la causa 1), no incluya objetos de Live Office de dibujo en áreas no admitidas. Para la causa 2), compruebe desde la plataforma de lanzamiento de BI para asegurar que el documento es válido. En caso afirmativo, cierre e inicie la sesión en BOE mediante el cuadro de diálogo Opción de Live Office e inténtelo de nuevo, o vuelva a iniciar la aplicación de Office e inténtelo de nuevo. Para la causa 3), resuelva la conectividad de red o inicie el servidor. Si no ha aparecido anteriormente, utilice el código de error que aparece en los detalles del mismo para encontrar la solución, o simplemente siga las instrucciones que aparecen en los detalles.

Se produjo un error al insertar datos del conjunto de filas. (LO 02013)

Causa

Este error podría estar provocado por las siguientes razones: 1) objeto Live Office de dibujo en áreas no compatibles, como encabezado o pie de página de Web o Maestro de diapositivas de Office 2007 PowerPoint, 2) el informe está dañado, 3) no es posible acceder al servidor. Si no está en la lista, consulte más información del error.

Acción

Para la causa 1), no incluya objetos de Live Office de dibujo en áreas no admitidas. Para la causa 2), compruebe desde la plataforma de lanzamiento de BI para asegurar que el documento es válido. En caso afirmativo, cierre e inicie la sesión en BOE mediante el cuadro de diálogo Opción de Live Office e inténtelo de nuevo, o vuelva a iniciar la aplicación de Office e inténtelo de nuevo. Para la causa 3), corrija la conectividad de red o inicie el servidor. Si no ha aparecido anteriormente, utilice el código de error que aparece en los detalles del mismo para encontrar la solución, o simplemente siga las instrucciones que aparecen en los detalles.

Se produjo un error al insertar la sección de informe. (LO 02014)

Causa

Este error podría estar provocado por las siguientes razones: 1) objeto Live Office de dibujo en áreas no compatibles, como encabezado o pie de página de Web o Maestro de diapositivas de Office 2007 PowerPoint, 2) el informe está dañado, 3) no es posible acceder al servidor. Si no está en la lista, consulte más información del error.

Acción

Para la causa 1), no incluya objetos de Live Office de dibujo en áreas no admitidas. Para la causa 2), compruebe en la plataforma de lanzamiento de BI para asegurar que el documento es válido. En caso afirmativo, cierre e inicie la sesión en BOE mediante el cuadro de diálogo Opción de Live Office e inténtelo de nuevo, o vuelva a iniciar la aplicación de Office e inténtelo de nuevo. Para la causa 3), corrija la conectividad de red o inicie el servidor. Si no ha aparecido anteriormente, utilice el código de error que aparece en los detalles del mismo para encontrar la solución, o simplemente siga las instrucciones que aparecen en los detalles.

Se produjo un error al insertar el segmento de página. (LO 02015)

Causa

Este error podría estar provocado por las siguientes razones: 1) objeto Live Office de dibujo en áreas no admitidas, como encabezado o pie de página de MS Word o Maestro de diapositivas de Office 2007 PowerPoint, 2) el informe está dañado, 3) no es posible acceder al servidor. Si no está en la lista, consulte más información del error.

Acción

Para la causa 1), no incluya objetos de Live Office de dibujo en áreas no admitidas. Para la causa 2), compruebe en la plataforma de lanzamiento de BI para asegurar que el documento es válido. En caso afirmativo, cierre e inicie la sesión en BOE mediante el cuadro de diálogo Opción de Live Office e inténtelo de nuevo, o vuelva a iniciar la aplicación de Office e inténtelo de nuevo. Para la causa 3), corrija la conectividad de red o inicie el servidor. Si no ha aparecido anteriormente, utilice el código de error que aparece en los detalles del mismo para encontrar la solución, o simplemente siga las instrucciones que aparecen en los detalles.

Se produjo un error al insertar la tabla de referencias cruzadas. (LO 02016)**Causa**

Este error podría estar provocado por las siguientes razones: 1) objeto Live Office de dibujo en áreas no admitidas, como encabezado o pie de página de MS Word o Maestro de diapositivas de Office 2007 PowerPoint, 2) el informe está dañado, 3) no es posible acceder al servidor. Si no está en la lista, consulte más información del error.

Acción

Para la causa 1), no incluya objetos de Live Office de dibujo en áreas no admitidas. Para la causa 2), compruebe en la plataforma de lanzamiento de BI para asegurar que el documento es válido. En caso afirmativo, cierre e inicie la sesión en BOE mediante el cuadro de diálogo Opción de Live Office e inténtelo de nuevo, o vuelva a iniciar la aplicación de Office e inténtelo de nuevo. Para la causa 3), corrija la conectividad de red o inicie el servidor. Si no existen motivos anteriores, use el código de error que aparece en el informe de detalles para buscar la solución, o siga el manual del detalle.

Ocurrió un error en el documento de Microsoft Office. (LO 02017)**Causa**

Se detectó un error del SDK de Office.

Acción

Cierre y reinicie la aplicación de Office. Luego intente nuevamente. Si continúa el problema, conserve el archivo de registro de Live Office y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SAP BusinessObjects.

Ocurrió un error en una consulta en la plataforma de BusinessObjects Business Intelligence. (LO 02018)**Causa**

No es posible establecer una conexión con el servicio Web de SAP BusinessObjects, bien porque no hay conexión de red o porque el servicio Web de SAP BusinessObjects está desactivado.

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor. Si la red está funcionando correctamente, inicie sesión en la CMC y compruebe si está activo el servicio Web.

Se produjo un error al conectar con el servicio Web. (LO 02019)

Causa

No es posible establecer una conexión con el servicio Web de SAP BusinessObjects, bien porque no hay conexión de red o porque el servicio Web de SAP BusinessObjects está desactivado.

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor. Si la red está funcionando correctamente, inicie sesión en la CMC y compruebe si está activo el servicio Web.

Se produjo un error al conectar con el servicio Web. (LO 02020)

Causa

No es posible establecer una conexión con el servicio Web de SAP BusinessObjects, bien porque no hay conexión de red o porque el servicio Web de SAP BusinessObjects está desactivado.

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor. Si la red se ejecuta correctamente, inicie sesión en la CMC y compruebe si está activo el servicio Web.

No se encontró el origen de datos. (LO 02021)

Causa

El informe de Crystal no está disponible. O bien no existe, o se ha eliminado.

Acción

Compruebe si el documento existe en la plataforma de lanzamiento de BI, o haga clic en la opción "Ver objeto en navegador Web" de Live Office para comprobar su existencia.

No se encontró el origen de datos. (LO 02022)

Causa

El documento de Interactive Analysis no está disponible. O bien no existe, o se ha eliminado.

Acción

Compruebe si el documento existe en la plataforma de lanzamiento de BI, o haga clic en la opción "Ver objeto en navegador Web" de Live Office para comprobar su existencia.

No se encontró el origen de datos. (LO 02023)

Causa

El universo ya no existe porque se cambió o eliminó.

Acción

Inicie en la plataforma de lanzamiento de BI mediante la misma cuenta de usuario y compruebe si está disponible el universo.

No se encontró la instancia más reciente del informe. (LO 02024)

Causa

No es posible encontrar un documento programado válido.

Acción

Inicie sesión en la plataforma de lanzamiento de BI, compruebe si la instancia del informe se ha programado correctamente. Asegúrese de que la instancia es del tipo de informe correcto.

Se produjo un error al inicializar el Visor de secciones del informe. (LO 02025)

Causa

El informe está dañado, falla la conexión al servicio Web de SAP BusinessObjects o algunos archivos del visor no coinciden.

Acción

Consulte el documento desde el lanzamiento de BI para asegurarse de que es válido. Si no se puede resolver, cierre e inicie en BOE mediante el cuadro de diálogo Opción de Live Office e inténtelo de nuevo, o cierre y vuelva a iniciar la aplicación de Office e inténtelo de nuevo. Asegúrese de que es posible acceder al servidor y de que el servicio Web está activo. Si continúa el problema, vuelva a instalar Live Office.

Se produjo un error al seleccionar un objeto en el Visor de secciones del informe. (LO 02026)

Causa

El informe está dañado, falla la conexión al servicio Web de SAP BusinessObjects o algunos archivos del visor no coinciden.

Acción

Consulte el documento desde la plataforma de lanzamiento de BI para asegurarse de que es válido. Si no se puede resolver, cierre e inicie sesión en BOE mediante el cuadro de diálogo Opción de Live Office e inténtelo de nuevo, o cierre y reinicie la aplicación Office e inténtelo de nuevo. Asegúrese de que es posible acceder al servidor y de que el servicio Web está activo. Si continúa el problema, vuelva a instalar Live Office.

Seleccione una sección del informe. (LO 02027)

Causa

No ha seleccionado ningún objeto en el visor.

Acción

Seleccione un objeto de Live Office antes de utilizar esta función.

Se produjo un error al inicializar el Explorador del repositorio. (LO 02028)

Causa

Error al cargar el control del Explorador de repositorio. Error al conectar al servicio Web de SAP BusinessObjects, o no coinciden algunos archivos.

Acción

Cierre y reinicie la aplicación de Office e inténtelo de nuevo. Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor. Si la red está funcionando correctamente, inicie sesión en la CMC y compruebe si está activo el servicio Web. Si continúa el problema, vuelva a instalar Live Office.

Ocurrió un error del control del visor. (LO 02029)

Causa

Se produjo un error al intentar mostrar el informe en el visor de parte del informe. El documento no está disponible, algunos servidores están desactivados o algunos archivos no coinciden.

Acción

Consulte el documento desde la plataforma de lanzamiento de BI para asegurarse de que es válido. Si no se puede resolver, cierre e inicie sesión en BOE mediante el cuadro de diálogo Opción de Live Office e inténtelo de nuevo, o cierre y reinicie la aplicación Office e inténtelo de nuevo. Asegúrese de que es posible acceder al servidor y de que el servicio Web está activo. Si continúa el problema, vuelva a instalar Live Office.

Ocurrió un error del control de parámetros. (LO 02030)

Causa

El documento no está disponible, está dañado, algunos servidores están desactivados o algunos archivos no coinciden.

Acción

Consulte el documento desde la plataforma de lanzamiento de BI para asegurarse de que es válido. Si no se puede resolver, cierre e inicie sesión en BOE mediante el cuadro de diálogo Opción de Live Office e inténtelo de nuevo, o cierre y reinicie la aplicación Office e inténtelo de nuevo. Asegúrese de que es posible acceder al servidor y de que el servicio Web está activo. Si continúa el problema, vuelva a instalar Live Office.

Se produjo un error en el cuadro de diálogo de petición. (LO 02031)

Causa

El documento no está disponible o está dañado, o algunos servidores están desactivados.

Acción

Consulte el documento desde la plataforma de lanzamiento de BI para asegurarse de que es válido. Si no se puede resolver, cierre e inicie sesión en BOE mediante el cuadro de diálogo Opción de Live Office e inténtelo de nuevo, o cierre y reinicie la aplicación Office e inténtelo de nuevo.

Ocurrió un error del panel Especificar consulta. (LO 02032)

Causa

El universo no está disponible o está dañado, o algunos servidores están desactivados.

Acción

Consulte el universo desde la plataforma de lanzamiento de BI para asegurarse de que es válido. Si no se puede resolver, cierre e inicie sesión en BOE mediante el cuadro de diálogo Opción de Live Office e inténtelo de nuevo, o cierre y reinicie la aplicación Office e inténtelo de nuevo. Asegúrese de que es posible acceder al servidor y de que el servicio Web está activo. Si continúa el problema, utilice el Asistente de QP de Live Office para crear la consulta de nuevo.

Ocurrió un error al examinar los valores del campo. (LO 02035)

Causa

No es posible recuperar valores para el campo. O bien el informe de Crystal no está disponible, o el servicio informe de Crystal no está en ejecución.

Acción

Compruebe si el documento existe en la plataforma de lanzamiento de BI. Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor. Si la red funciona correctamente, inicie sesión en la CMC y compruebe si el servicio Web y el Servidor de aplicaciones de informes están activos.

No se puede mostrar el cuadro de diálogo Propiedades de Live Office Object porque no hay ningún objeto en el documento actual. (LO 02038)

Causa

Está mostrando el diálogo Propiedades para un objeto Live Office dañado. Este error puede estar provocado por un usuario que haya modificado manualmente el objeto de Live Office.

Acción

Haga clic en todos los elementos de menú que aparecen en el menú "Ir a objeto" de Live Office, lo que eliminará los objetos de Live Office dañados, o elimine el objeto de Live Office manualmente y haga clic en los elementos de menú que aparecen bajo el menú "Ir a objeto" de Live Office.

La especificación de consulta del documento de Web Intelligence no es válida. (LO 02039)

Causa

El documento de Office está dañado, o la versión del cliente de Live Office no coincide con la versión de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Acción

Consulte el documento desde la plataforma de lanzamiento de BI para asegurarse de que es válido. Si no se puede resolver, cierre e inicie sesión en BOE mediante el cuadro de diálogo Opción de Live Office e inténtelo de nuevo, o cierre y reinicie la aplicación Office e inténtelo de nuevo. Asegúrese de que coinciden las versiones de cliente de Live Office y la plataforma de SAP Business Objects Business Intelligence. Si continúa el problema, vuelva a crear el documento de Office.

Se produjo un error al iniciar la sesión. (LO 02040)

Causa

Este error puede ocurrir debido a los siguientes motivos: 1) La información de inicio de sesión no es correcta. 2) El servidor de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence no se está ejecutando, el servicio Web está desactivado o la conexión de red local no está disponible. 3) Se está conectando a una versión más baja del servicio Web. Si no está en la lista, consulte más información del error.

Acción

Para la causa 1), proporcione información de inicio de sesión válida. Para la causa 2), compruebe la conexión de red "haciendo ping" al servidor. Si la red está funcionando correctamente, inicie sesión en la CMC y compruebe si está activo el servicio Web. En caso contrario, corrija la conectividad de red o inicie el servidor. Para la causa 3), proporcione la dirección URL correcta del servicio Web. Si no ha aparecido anteriormente, utilice el código de error que aparece en los detalles del mismo para encontrar la solución, o simplemente siga las instrucciones que aparecen en los detalles.

Live Office no está bien instalado. Falta la definición de {0} en AssemblyInfo.xml. (LO 02041)

Causa

La instalación de Live Office está dañada.

Acción

Vuelva a instalar Live Office e inténtelo de nuevo.

Live Office no está bien instalado. Error al reflejar el constructor predeterminado de {0}. (LO 02042)

Causa

La instalación de Live Office está dañada.

Acción

Vuelva a instalar Live Office e inténtelo de nuevo.

Live Office no está bien instalado. Error al cargar la clase {0}. (LO 02043)

Causa

La instalación de Live Office está dañada.

Acción

Vuelva a instalar Live Office e inténtelo de nuevo.

Se produjo un error al inicializar el Asistente de inserción. Compruebe la conexión del servicio Web. (LO 02044)

Causa

El documento de Office es de solo lectura o el informe está dañado.

Acción

Asegúrese de que pueda escribirse en el documento de Office. Quite el objeto antiguo y vuelva a insertarlo.

No se pudo actualizar el parámetro. (LO 02045)

Causa

El tipo de valor introducido no coincide con el tipo de valor esperado.

Acción

Introduzca el valor correcto.

El parámetro especificado no coincide con el tipo de parámetro esperado. (LO 02046)

Causa

El parámetro introducido no coincide con el tipo de parámetro previsto.

Acción

Introduzca un valor que coincida con el tipo de parámetro.

No se puede encontrar una instancia correspondiente al tipo de informe de objeto de Live Office. (LO 02047)

Causa

La instancia no existe en la plataforma de lanzamiento de BI.

Acción

Compruebe si la instancia del tipo de informe correspondiente existe en la plataforma de lanzamiento de BI: Si no existe, vuelva a programar una instancia del tipo de informe correspondiente del objeto de Live Office.

16.3 LO 26000 - LO 26999

Live Office encontró un error. (LO 26000)

Causa

El servicio Web de SAP BusinessObjects Live Office detectó un error inesperado.

Acción

Vuelva a intentarlo o reinicie su aplicación Office.

No dispone de una licencia válida para usar SAP BusinessObjects Live Office. Póngase en contacto con el administrador del sistema de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26003)

Causa

No dispone de una licencia válida para usar los servicios de Web Live Office de SAP BusinessObjects.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema para comprobar si existe el código clave y si está actualizado.

Puede que se conecte a la versión equivocada de los servicios Web de SAP BusinessObjects o que el despliegue de los servicios Web esté dañado. (LO 26002)

Causa

Puede que se conecte a la versión equivocada de los servicios Web de SAP BusinessObjects o que el despliegue de los servicios Web esté dañado.

Acción

Asegúrese de que está conectando a una versión compatible de servicios Web. Si el problema continúa, póngase en contacto con el administrador de SAP BusinessObjects.

El servicio Web de SAP BusinessObjects Live Office detectó un error. (LO 26004)

Causa

El servicio Web de SAP BusinessObjects Live Office detectó un error inesperado.

Acción

Vuelva a intentarlo o reinicie su aplicación Office.

Error al analizar XML. (LO 26005)

Causa

La versión de cliente de Live Office es más reciente que la del servicio Web de SAP BusinessObjects.

Acción

Instale una versión compatible del cliente Live Office e inténtelo de nuevo.

La versión XML del cliente es más reciente que la versión XML del servidor (LO 26006)

Causa

La versión de cliente de Live Office es más reciente que la del servicio Web de SAP BusinessObjects.

Acción

Utilice una versión compatible del Servicio Web de Live Office o habilite la versión anterior de Live Office, en caso de que exista.

Se ha perdido la conexión con la plataforma de BusinessObjects Business Intelligence. Intente conectarse de nuevo. (LO 26007)

Causa

No es posible establecer una conexión con el servicio Web de SAP BusinessObjects, bien porque no hay conexión de red o porque el servicio Web de SAP BusinessObjects está desactivado.

Acción

Repare su conexión de red e inténtelo de nuevo. Si el problema continúa, póngase en contacto con el administrador de SAP BusinessObjects para comprobar si el servidor está activo.

La opción de actualización actual requiere datos guardados que no existen. (LO 26008)

Causa

La opción de actualización actual requiere una instancia de informe que no exista.

Acción

Cambie la opción de actualización del objeto, o vuelva a publicar el informe con datos guardados.

El servidor Web no tiene memoria suficiente. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (LO 26009)

Causa

El servidor Web no tiene memoria suficiente.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema para comprobar la configuración del servidor Web. Reinicie el servidor Web e inténtelo de nuevo.

El servicio de búsqueda encontró un problema. La operación de búsqueda está dañada. (LO 26010)

Causa

El servicio de búsqueda no puede responder.

Acción

Compruebe si el servicio de búsqueda está detenido.

Live Office ha encontrado un problema y no puede completar la acción solicitada. (LO 26300)

Causa

Live Office ha detectado un problema y no pudo completar la acción solicitada. Sentimos las molestias que pueda ocasionarle.

Acción

Cierre y vuelva a iniciar sesión en el servidor de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence o vuelva a abrir el documento.

La opción actual de actualizar requiere una instancia del informe que no exista ya. (LO 26301)

Causa

La opción de actualización actual requiere una instancia de informe que no exista.

Acción

Cambie la opción de actualización del objeto o utilice la CMC para programar una nueva instancia.

No existe la conexión al informe "{0}-{1}". (LO 26302)

Causa

El documento de Interactive Analysis no está disponible. O bien no existe, o se ha eliminado.

Acción

Compruebe si el documento existe en la plataforma de lanzamiento de BI o use la opción Establecer ubicación en Live Office para volver a definir el origen del informe.

No se puede conectar al servicio Web del motor de informes de Interactive Analysis (LO 26303)

Causa

No es posible establecer una conexión con el servicio Web de SAP BusinessObjects, bien porque no hay conexión de red o porque el servicio Web de SAP BusinessObjects está desactivado.

Acción

Compruebe que la conexión al servidor de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence está activa. Si la red se ejecuta correctamente, inicie sesión en la CMC y compruebe si está activo el Servidor de informes de Interactive Analysis.

No se puede conectar al servicio Web del motor de informes de Interactive Analysis (LO 26304)

Causa

No es posible establecer una conexión con el servicio Web de SAP BusinessObjects, bien porque no hay conexión de red o porque el servicio Web de SAP BusinessObjects está desactivado.

Acción

Compruebe que está activa la conexión de red con el servidor. Si la red se ejecuta correctamente, inicie sesión en la CMC y compruebe si está activo el servicio Web.

Se produjo un error al cargar la vista conservada. (LO 26307)

Causa

El documento de Office está dañado o la versión del cliente de Live Office no coincide con la versión de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Acción

Instale la versión más reciente de Live Office e inténtelo de nuevo. Compruebe que los números de versión del servicio Web y del Cliente coinciden. Este problema podría estar provocado por la no coincidencia de la versión.

Se ha cambiado el tipo de sección de informe {0} a {1}. (LO 26310)

Causa

Este documento de Interactive Analysis no está disponible, o la estructura del documento de Interactive Analysis ha cambiado.

Acción

Inserte este documento de Interactive Analysis de nuevo para ver si se resuelve el problema.

No se han podido obtener los datos de la consulta (LO 26312)

Causa

Puede que el universo usado por este documento de Interactive Analysis se haya modificado o eliminado.

Acción

Consulte el documento de Interactive Analysis desde la plataforma de lanzamiento de BI para verificar su origen de datos de universo.

No se han podido obtener los datos de salida de la sección de informe de Interactive Analysis o estos no son válidos (LO 26313)

Causa

El documento no está disponible o está dañado, o algunos servidores están desactivados.

Acción

Consulte el documento desde la plataforma de lanzamiento de BI para asegurarse de que es válido. Compruebe si el servidor está activo desde la CMC. Si no se puede resolver, cierre e inicie sesión en BOE mediante el cuadro de diálogo Opción de Live Office e inténtelo de nuevo, o cierre y vuelva a iniciar la aplicación de Office e inténtelo de nuevo.

No tiene los permisos necesarios para actualizar los datos del informe especificado. (LO 26314)

Causa

No tiene los derechos suficientes para actualizar los datos desde el informe especificado.

Acción

Póngase en contacto con el administrador de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence para otorgar al usuario derechos suficientes para actualizar el informe.

No se pudo obtener la información sobre el documento. (LO 26315)

Causa

No se pudo obtener la información del documento. Para obtener más información, consulte los detalles del mensaje de error.

Acción

Asegúrese de que el servicio Motor de informes está en funcionamiento e inténtelo de nuevo.

No se pudo obtener el objeto de Live Office. No se admiten las imágenes en línea. (LO 26318)

Causa

No se pudo descargar la imagen de Internet.

Acción

Sustituya la imagen por una imagen compatible.

No dispone de derechos suficientes para obtener datos del informe especificado. (LO 26604)

Causa

No tiene los derechos suficientes para recuperar los datos desde el informe especificado.

Acción

Póngase en contacto con el administrador de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence para que le otorgue derechos suficientes.

La vista de Live Office está dañada. (LO 26605)

Causa

La vista de Live Office está dañada.

Acción

Haga clic en todos los objetos Live Office del menú "Ir a objeto" de Live Office para eliminar los objetos Live Office dañados.

Error al actualizar. Ver opciones de actualización no existe. (LO 26606)

Causa

La opción de actualización actual requiere una instancia de informe que no exista.

Acción

Compruebe las opciones de actualización de este informe e inténtelo de nuevo. En caso contrario, compruebe si existe la instancia programada en la vista de Live Office.

No puede acceder a Crystal Reports Server. Compruebe la conexión de Crystal Reports Server. (LO 26607)

Causa

No es posible acceder al Servidor de Crystal Report. Puede que la conexión de red o el Servidor de Crystal Report estén desactivados.

Acción

Compruebe la conexión de red al Servidor de Crystal Report. Si la red está funcionando correctamente, inicie sesión en la CMC y compruebe si está activo el Servidor de Crystal Report.

No se puede encontrar el objeto de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26608)

Causa

El documento no está disponible: por ejemplo, no existe o se ha eliminado.

Acción

Compruebe la ruta de informe desde el CMS y use SetLocation en Live Office para volver a definir el origen del informe. De lo contrario, compruebe si el usuario tiene derechos suficientes para ver el objeto.

No existe la conexión al informe. (LO 26610)

Causa

No es posible acceder al Servidor de Crystal Report. Puede que no haya conexión de red o que el servicio de Crystal Report esté desactivado.

Acción

Compruebe la conexión de red al Servidor de Crystal Report. Si la red se ejecuta correctamente, inicie sesión en la CMC y compruebe si está activo el servicio Web.

No se pudo analizar los valores de parámetro de "{0}" a "{1}" en la configuración regional "{2}". (LO 26611)

Causa

Este valor no coincide con el tipo de valor necesario para este campo.

Acción

Cambie el valor al tipo necesario e inténtelo de nuevo.

Error al obtener informe de Crystal. (LO 26612)

Causa

El documento no existe en la plataforma de lanzamiento de BI, o no es posible establecer una conexión con el servicio Web de SAP BusinessObjects.

Acción

Compruebe si el documento existe en la plataforma de lanzamiento de BI. Si existe, cierre e inicie de nuevo la aplicación de Office e inténtelo de nuevo.

La versión del cliente de Live Office no coincide con la versión del servicio Web de SAP BusinessObjects. (LO 26613)

Causa

La versión del Cliente de Live Office no coincide con el servicio Web de SAP BusinessObjects.

Acción

Instale una versión correcta del Cliente de Live Office e inténtelo de nuevo.

No puede acceder a Crystal Reports Server. Compruebe la conexión de Crystal Reports Server. (LO 26614)

Causa

No es posible acceder al Servidor de Crystal Report. Puede que la conexión de red o el Servidor de Crystal Report estén desactivados.

Acción

Compruebe la conexión de red al Servidor de Crystal Report. Si la red está funcionando correctamente, inicie sesión en la CMC y compruebe si está activo el Servidor de Crystal Report.

No se pudo representar la vista. No se puede encontrar el CUID del informe, {0}. (LO 26615)

Causa

No es posible encontrar el informe. Puede que este informe no exista.

Acción

Use la CMC para asegurarse de que el informe existe. Asegúrese de que las instancias de informes o los datos guardados no se han eliminado del informe de origen.

La celda ya existía. (LO 26616)

Causa

No se puede insertar una nueva vista ya que sobrescribe el objeto existente.

Acción

Elija otra celda e inténtelo de nuevo.

El valor especificado no coincide con el tipo de filtro esperado. (LO 26617)

Causa

El filtro no es válido. El tipo de filtro no coincide con el tipo de valor.

Acción

Use la CMC para cambiar el filtro o cambie el filtro establecido en Live Office.

Error al abrir el informe. (LO 26619)

Causa

No es posible acceder al Servidor de Crystal Report. Puede que la conexión de red o el Servidor de Crystal Report estén desactivados, o que el informe no exista.

Acción

Compruebe la conexión de red al Servidor de Crystal Report. Si la red está funcionando correctamente, inicie sesión en la CMC y compruebe si está activo el Servidor de Crystal Report.

Se produjo un error al cargar la vista conservada. (LO 26620)

Causa

La versión del cliente de Live Office no coincide con la versión del servicio Web de SAP BusinessObjects Live Office.

Acción

Instale la versión más reciente de Live Office Web Service e inténtelo de nuevo. Compruebe el número de versión d el servicio Web de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence y el cliente. Este error también puede estar provocado por un problema de retrocompatibilidad.

No se admite este tipo de objeto de informe. (LO 26621)

Causa

No se admite este tipo de objeto de informe.

Acción

Inserte otro objeto de parte del informe.

No se pudo actualizar la sección del informe especificada. Asegúrese de que existe el contexto de datos especificado: {0}. (LO 26626)

Causa

No se pudo recuperar la parte del informe especificada. Puede que falte esta parte del informe.

Acción

Consulte el informe en la plataforma de lanzamiento de BI para comprobar si falta la parte del informe

.

Secciones que faltan: (LO 26627)

Causa

No se pudo recuperar la parte del informe TopN especificada. Puede que falte esta parte del informe.

Acción

Consulte el informe en la plataforma de lanzamiento de BI para comprobar si falta la parte del informe, o seleccione otra parte del informe e inténtelo de nuevo.

La versión actual no admite la función KeyDate de SAP. (LO 26630)

Causa

La versión actual no es compatible con la función SAP KeyDate.

Acción

1. Actualice a una versión más reciente.
2. No use el informe de Interactive Analysis con universos KeyDate.
3. Configure la ubicación del informe sin KeyDate.

No se admite el formato Java de Crystal Reports. (LO 26631)

Causa

No se admite un informe de Crystal creado mediante Crystal Reports para Enterprise.

Acción

Elija otro informe.

Mensajes de error de Metadata Bridges y Universe Builder (MDB)

Entre las categorías de mensajes de error de Metadata Bridges y Universe Builder se encuentran las siguientes:

Rango	Categoría
MDB 00001	Metadata Bridges y Universe Builder

No se puede analizar este universo.\nEs posible que tenga que revisar el diseño del universo. (MDB 00001)

Causa

El puente no puede generar el universo, no es posible analizar los objetos.

Acción

Revise el diseño del universo para simplificar los objetos.

Mensajes de error de SAP BusinessObjects Mobile (MOB)

Los mensajes de error de SAP BusinessObjects incluyen las siguientes categorías:

Rango	Categoría
MOB 00001 - MOB 00305 MOB 02003 - MOB 02121	Mensajes de error del servidor de Mobile
MOB 10001 - MOB 10909	Mensajes de error del cliente de Mobile
MOB 20001 - MOB 20016	Mensajes de error de la herramienta de configuración del servidor de Mobile

18.1 Mensajes de error del servidor de Mobile

Credenciales no válidas: {0}. Asegúrese de que la información de inicio de sesión es correcta. (MOB 00001)

Causa

Credenciales no válidas.

Acción

Compruebe la configuración de la conexión e intente volver a iniciar la sesión con información válida.

La autenticación de {0} no pudo iniciar la sesión. Asegúrese de que la información de inicio de sesión es correcta. (MOB 00002)

Causa

Credenciales no válidas.

Acción

Introduzca un nombre de usuario y contraseña válidos para el tipo de autenticación especificado.

No se pudo abrir el documento {0}. (MOB 00005)

Causa

No se encuentra el traductor de documentos. Póngase en contacto con el administrador de Enterprise.

Acción

Asegúrese de que el traductor de documentos está disponible para el tipo de documento especificado.

No se pudo abrir el documento {0}. (MOB 00120)

Causa

Se ha producido un error interno del servidor.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

No se pudo abrir el documento {0}. (MOB 00121)

Causa

Se ha producido un error interno del servidor.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

No se pudo abrir el documento {0}. (MOB 00122)

Causa

Se ha producido un error interno del servidor.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

El documento no existe en el servidor. (MOB 00006)

Causa

Intenta abrir un documento que ya se ha eliminado del servidor.

Acción

Actualice la lista de documentos para obtener la lista de documentos más recientes del servidor.

**Se ha producido un error interno del servidor al crear el comando.
Póngase en contacto con el administrador. (MOB 00009)**

Causa

No se pudo crear el comando debido a una conversión de tipo no válida de la clase de mensaje.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

**No se ha podido crear una sesión a partir de la información recibida
del cliente. (MOB 00010)**

Causa

No se ha podido crear una sesión a partir de la información recibida del cliente.

Acción

Intente iniciar sesión de nuevo.

No se encontraron peticiones para el documento. (MOB 00011)

Causa

Faltan las solicitudes para el documento.

Acción

Para obtener más información, póngase en contacto con el diseñador del documento.

Se ha producido un error interno del servidor al obtener la información desde el Servidor de administración central. (MOB 00012)

Causa

Ocurrió un error interno de servidor al obtener la información del Servidor de administración central (CMS).

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00014)

Causa

No se ha podido encontrar la información de clase en la solicitud del cliente.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno del servidor al abrir el documento. No se pudo encontrar la clase {0} en el servidor. (MOB 00015)

Causa

No se pudo encontrar la clase en WebIParser.jar.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno. No se ha encontrado el servicio - {0}. (MOB 00018)

Causa

Falta el servicio al que intenta acceder.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Ocurrió un error interno al crear el servicio {0}. (MOB 00019)

Causa

Ocurrió un error interno al crear el servicio.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno, {0}. (MOB 00136)

Causa

Se ha producido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno, {0}. (MOB 00137)

Causa

Se ha producido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno, {0}. (MOB 00138)

Causa

Se ha producido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno, {0}. (MOB 00139)

Causa

Se ha producido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno, {0}. (MOB 00140)

Causa

Se ha producido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno, {0}. (MOB 00141)

Causa

Se ha producido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno, {0}. (MOB 00142)

Causa

Se ha producido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno, {0}. (MOB 00143)

Causa

Se ha producido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno, {0}. (MOB 00144)

Causa

Se ha producido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno, {0}. (MOB 00145)

Causa

Se ha producido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno, {0}. (MOB 00146)

Causa

Se ha producido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno del servidor. No se encuentra el archivo {0} en el servidor o está dañado. (MOB 00303)

Causa

No se encuentra el archivo especificado en el servidor o está dañado.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno del servidor. No se encuentra el archivo {0} en el servidor o está dañado. (MOB 00304)

Causa

No se encuentra el archivo especificado en el servidor o está dañado.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00020)

Causa

Error en la invocación de método remoto. Los tipos de argumentos y nombres de argumento deben tener los mismos valores.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00021)

Causa

Error en la invocación de método remoto. Los métodos declarados solo pueden usar argumentos del tipo booleano, int, doble o java.lang.String. Los demás tipos de datos no son compatibles.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00023)

Causa

Error en la invocación de método remoto. No se puede convertir el argumento que pasó a uno de sus tipos primitivos.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

No tiene autorización para suscribirse a alertas de documentos. (MOB 00024)

Causa

No dispone del permiso para suscribirse a las alertas del documento.

Acción

Póngase en contacto con su administrador.

No tiene autorización para guardar documentos en el almacén local de un dispositivo. Puede suscribirse a la alerta sin seleccionar la opción "Guardar copia local". (MOB 00026)

Causa

No dispone de permisos para guardar documentos en el almacén local del dispositivo.

Acción

Póngase en contacto con su administrador.

No tiene autorización para guardar documentos en el almacén local de un dispositivo. (MOB 00027)

Causa

No dispone de permisos para guardar documentos en el almacén local del dispositivo.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno del servidor al realizar una búsqueda. (MOB 00028)

Causa

Se ha producido un error interno del servidor al realizar una búsqueda.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno del servidor al realizar una búsqueda. (MOB 00150)

Causa

Se ha producido un error interno del servidor al realizar una búsqueda.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00029)

Causa

El método solicitado no existe Para obtener más información, consulte los registros.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

La sesión ha caducado. Intente iniciar sesión de nuevo. (MOB 00030)

Causa

La sesión ha caducado. al recibir las credenciales de inicio de sesión del cliente.

Acción

Salga de la aplicación y conéctese de nuevo.

La sesión ha caducado. Intente iniciar sesión de nuevo. (MOB 00031)

Causa

Ocurrió un error interno de servidor al recibir las credenciales de inicio de sesión del cliente.

Acción

Salga de la aplicación e intente iniciar sesión de nuevo.

No se pudo introducir el mensaje al confirmar los datos de sesión recibidos. (MOB 00050)

Causa

No se pudo introducir el mensaje debido a que la red no está disponible.

Acción

Compruebe el formato de los datos de sesión recibidos.

Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00060)

Causa

Se ha producido un error interno del servidor ya que la acción solicitada no se pudo publicar en el servidor.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB00061)

Causa

Se ha producido un error interno del servidor ya que la acción solicitada no se pudo publicar en el servidor.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00080)

Causa

Error en la ejecución del comando debido a un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00081)

Causa

Error en la ejecución del comando debido a un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00082)

Causa

Error en la ejecución del comando debido a un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00083)

Causa

Error en la ejecución del comando debido a un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno del servidor al crear una instancia para la clase {0}. (MOB 00110)

Causa

Error en la invocación remota de la clase debido a una información no válida.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno del servidor al crear una instancia para la clase {0}. (MOB 00111)

Causa

Error en la invocación remota de la clase.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00130)

Causa

Error en la invocación remota de la clase.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno del servidor. No se encontró el archivo {0} o el archivo está dañado en el servidor. (MOB 00300)

Causa

El archivo solicitado no se pudo encontrar o está dañado.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

La sesión ha caducado. Vuelva a conectarse para abrir el documento. (MOB 02003)

Causa

La sesión ha caducado.

Acción

Compruebe si se llama a los métodos setInfoObjects y setSession antes que a openDocumentInstance e intente iniciar sesión de nuevo.

Error en la ejecución de la petición debido a un intervalo de parámetros no válido. (MOB 02017)

Causa

El intervalo de parámetros para el valor de la petición debe contener dos parámetros.

Acción

Proporcione el intervalo de valores válido para ejecutar la petición.

No se puede ejecutar la acción solicitada debido a un carácter no válido en la URL {0}. (MOB 02090)

Causa

Carácter no válido en la dirección URL.

Acción

Póngase en contacto con el diseñador del documento.

Valor de petición no válido. Escriba la fecha en un formato adecuado. (MOB 02100)

Causa

Error al convertir la cadena al formato de fecha.

Acción

Asegúrese de que la fecha que ha introducido en las peticiones tiene el formato válido.

No se puede ejecutar la acción solicitada debido a que no es válida la sintaxis de la etiqueta <href>. (MOB 02120)

Causa

La sintaxis de la etiqueta <href> del html no es válida.

Acción

Póngase en contacto con el diseñador del documento.

Caché de servidor vacía. (MOB 00004)

Causa

No se puede abrir el documento en la caché.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

Error al establecer los valores de petición {0}. (MOB 00134)

Causa

Error al establecer los valores de petición.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

Error de inicio de sesión {0}. (MOB 00307)

Causa

Error de inicio de sesión debido a un motivo específico.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

El certificado X509 [{0}] ya ha caducado. Era válido hasta el {1}. (MOB 00128)

Causa

El certificado X509 ha caducado.

Acción

Indique un certificado X509 válido.

La instancia de documento no existe para los valores de petición indicados. (MOB 00034)

Causa

La URL de OpenDoc puede contener valores de petición incorrectos o no hay ninguna instancia de documento disponible para el valor de petición indicado.

Acción

Compruebe la URL de OpenDoc o póngase en contacto con su diseñador de informes.

Error al abrir el documento ({0} [{1}]) (MOB 00035)

Causa

No se puede abrir Crystal Reports.

Acción

Asegúrese de que el servidor móvil admite Crystal Reports.

No se pudo abrir el documento {0}. (MOB 000135)

Causa

No se pueden abrir documentos de Web Intelligence.

Acción

Asegúrese de el servidor móvil admite documentos de Web Intelligence.

No se pudo abrir el documento {0}. (MOB 00112)

Causa

No se pueden abrir documentos de Web Intelligence.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

18.1.64 Error al analizar la información del documento, {0}. (MOB 001133)

Causa

Error al analizar la información de celda de este documento.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

La instancia del documento no existe. (MOB 00032)

Causa

Ninguna instancia de documento disponible.

Acción

No es necesario realizar ninguna acción.

La instancia del documento no existe. (MOB 00033)

Causa

Ninguna instancia de documento disponible.

Acción

No es necesario realizar ninguna acción.

Introduzca los valores de las peticiones obligatorias '{0}'. (MOB 00115)

Causa

No se ha introducido ningún valor para peticiones obligatorias.

Acción

Seleccione un valor para las peticiones obligatorias.

Introduzca valores de petición. (MOB 00119)

Causa

No hay valores de petición seleccionados para el documento con peticiones.

Acción

Debe introducir valores de petición.

Error en la ejecución de la consulta. (MOB 00123)

Causa

Ocurrió un error interno de servidor.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

{0} es un mensaje de solicitud no válido. (MOB 00124)

Causa

Mensaje de solicitud no válido.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

{0} es un mensaje de solicitud no válido. (MOB 00125)

Causa

Mensaje de solicitud no válido.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

{0} es un mensaje de solicitud no válido. (MOB 00126)

Causa

Mensaje de solicitud no válido.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

{0} es un mensaje de solicitud no válido. (MOB 00127)

Causa

Mensaje de solicitud no válido.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Error de solicitud de ejecución debido a la sintaxis no válida de la etiqueta <href>. (MOB 02121)

Causa

Sintaxis no válida de la etiqueta <href>.

Acción

Póngase en contacto con el diseñador del documento.

No tiene autorización para iniciar sesión en la aplicación de SAP BusinessObjects Mobile. (MOB 00306)

Causa

No tiene autorización para iniciar sesión en la aplicación de SAP BusinessObjects Mobile.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno del servidor. No se encuentra el archivo {0} en el servidor o está dañado. (MOB 00305)

Causa

No se encuentra el archivo especificado en el servidor o está dañado.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

No se puede iniciar el servicio de búsqueda de plataforma. (MOB 00151)

Causa

No se puede iniciar el servicio de búsqueda de plataforma.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

18.1.78 Ocurrió un error interno de servidor, {0}. (MOB 00149)

Causa

Índice de matriz fuera de rango.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

Índice de matriz {0} fuera de rango. (MOB00148)

Causa

Índice fuera de los límites de matriz.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

'{0}' es una acción de exploración no válida. (MOB 00147)

Causa

Acción de exploración no válida.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

Error al analizar la información de exploración, '{0}'. (MOB 00114)

Causa

Error al analizar la información de exploración de este documento.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Acción de ordenación no válida, las acciones válidas son 0 para ninguno, 1 para ascendente y 2 para descendente. (MOB 00116)

Causa

Acción de ordenación no válida.

Acción

Seleccione 0 para ninguno, 1 para ascendente y 2 para descendente.

ID de informe no válido '{0}'. (MOB 00117)

Causa

ID de informe no válido {0}' para el documento.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

ID de informe no válido '{0}'. (MOB 00118)

Causa

ID de informe no válido {0}' para el documento.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Error al procesar la solicitud. No se pudo encontrar la clase {0} en el servidor (MOB 00070).

Causa

No se puede encontrar la clase.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Error al procesar la solicitud. No se pudo encontrar la clase {0} en el servidor (MOB 00071).

Causa

No se puede encontrar la clase.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Error al procesar la solicitud. No se pudo encontrar la clase {0} en el servidor (MOB 00072).

Causa

No se puede encontrar la clase.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Error al procesar la solicitud. No se pudo encontrar la clase {0} en el servidor (MOB 00073).

Causa

No se puede encontrar la clase.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

18.2 Mensajes de error del cliente de Mobile

No se ha podido encontrar la carpeta solicitada. (MOB 10004)

Causa

Puede que la carpeta seleccionada se haya eliminado del servidor.

Acción

Compruebe si la carpeta solicitada está disponible en el repositorio.

No se puede llevar a cabo la acción solicitada. (MOB 10005)

Causa

No se puede realizar la acción solicitada ya que los datos recibidos del servidor no son válidos.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

No se puede abrir el documento local. (MOB 10006)

Causa

No se puede realizar la acción solicitada ya que los datos recibidos del servidor no son válidos.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Ha cancelado de forma precipitada la operación que se estaba realizando. (MOB 10007)

Causa

El usuario canceló la operación.

Acción

No es necesario realizar ninguna acción.

Las credenciales de inicio de sesión no son válidas. Intente iniciar sesión con las credenciales correctas. (MOB 10008)

Causa

Credenciales de inicio de sesión no válidas.

Acción

Intente iniciar sesión con las credenciales válidas.

Ocurrió un error durante el inicio de sesión. (MOB 10009)

Causa

Se produjo un error debido a que la red no está disponible.

Acción

Intente iniciar sesión de nuevo.

No se puede encontrar el informe. (MOB 10010)

Causa

Falta el informe solicitado en el repositorio.

Acción

Compruebe si el informe solicitado está disponible en el repositorio.

Error al renovar la conexión de los datos. (MOB 10011)

Causa

Error al renovar la conexión de datos.

Acción

Salga de la aplicación e intente iniciar sesión de nuevo.

No se puede encontrar la cuenta de correo electrónico en el dispositivo. (MOB 10012)

Causa

Falta la cuenta de correo electrónico en el dispositivo.

Acción

Configure una cuenta de correo electrónico en el dispositivo.

La plataforma del dispositivo no admite la acción solicitada. (MOB 10013)

Causa

La plataforma del dispositivo no admite la acción solicitada (correo/llamada/URL).

Acción

Compruebe si la plataforma del dispositivo admite la acción solicitada.

No se puede iniciar la llamada telefónica. (MOB 10030)

Causa

La plataforma del dispositivo no admite la acción de llamada.

Acción

Compruebe si la plataforma del dispositivo admite la acción solicitada.

No se puede actualizar el informe debido a un error interno. (MOB 10031)

Causa

No se pudo actualizar el informe debido a un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

No se ha podido salir de la aplicación debido a un error interno. (MOB 10032)

Causa

Ocurrió un error interno al cancelar el proceso de sincronización.

Acción

Salga de la aplicación e inténtelo de nuevo.

Error al buscar el documento {0} en la carpeta. (MOB 10033)

Causa

Falta el documento solicitado en la carpeta.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Error al buscar una carpeta en la carpeta solicitada. (MOB 10034)

Causa

Error al buscar una carpeta en la carpeta solicitada.

Acción

Póngase en contacto con su administrador.

No se ha podido realizar la acción solicitada. (MOB 10035)

Causa

No se ha iniciado el servicio de comunicación.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

No tiene autorización para enviar documentos en forma de correo electrónico. (MOB 10037)

Causa

No dispone del permiso para enviar documentos como un correo electrónico.

Acción

Póngase en contacto con su administrador.

**Se ha producido un error interno. No se pueden enviar notificaciones.
(MOB 10039)**

Causa

El tipo de alerta debe ser una advertencia, error o información. No se admite ningún otro tipo.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

**No tiene autorización para iniciar sesión en la aplicación de SAP
BusinessObjects Mobile. (MOB 10040)**

Causa

No dispone de permisos para iniciar sesión en la aplicación de SAP BusinessObjects Mobile.

Acción

Póngase en contacto con su administrador.

El cliente no admite la pantalla: {0} (MOB 10042)

Causa

Intenta obtener una pantalla no admitida de la aplicación cliente.

Acción

Compruebe si la pantalla que está creando se admite en el cliente.

No se admite la dirección de exploración solicitada. (MOB 10043)

Causa

La aplicación de Mobile solo admite las direcciones arriba/abajo/izquierda/derecha.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

No se ha podido recuperar la información de la instancia del documento. (MOB 10044)

Causa

No se puede recuperar la información de la instancia del documento.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno durante la invocación remota de la clase {0}. (MOB 10045)

Causa

Error al crear una instancia de la clase.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno al abrir el informe. (MOB 10046)

Causa

Error al analizar el informe. Falta la referencia del objeto en la tabla hash de DOM.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Ocurrió un error al abrir el informe. (MOB 10047)

Causa

Los datos de gráfico recibidos del servidor no son válidos. Se detectó el ciclo en el gráfico del objeto.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

No se ha podido abrir la carpeta. (MOB 10048)

Causa

No se puede recuperar la información de la lista de instancias de documento desde el repositorio de Enterprise.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

La URL de la acción incrustada en el documento no se encuentra en el formato esperado. (MOB 10050)

Causa

La dirección URL de la acción incrustada en el documento no tiene el formato esperado.

Acción

Póngase en contacto con el diseñador del documento.

No se ha podido realizar la acción solicitada. (MOB 10071)

Causa

Error al realizar la acción solicitada ya que la sincronización de los documentos está en curso.

Acción

Realice la acción después de que finalice la sincronización.

Operación no autorizada (MOB 10081)

Causa

No se ha iniciado el servicio de comunicación.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error interno al leer los datos del servidor. (MOB 10090)

Causa

Ocurrió un error interno al leer los datos del servidor.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

No se ha podido recuperar el almacén local debido a un error de red. (MOB 10100)

Causa

No se pudo realizar una recuperación de datos completa debido a un error de red.

Acción

Compruebe si puede conectarse al servidor de Mobile.

No se encontró en el servidor la página del informe solicitada. (MOB 10110)

Causa

Falta la página solicitada del informe en el servidor porque es posible que se haya eliminado.

Acción

Compruebe el repositorio para ver si existe la página solicitada.

Se ha producido un error interno. No se pudo iniciar la aplicación. (MOB 10120)

Causa

Falta la información del servicio binder. No se puede iniciar la clase J2MEServiceBinderImpl.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error al administrar los controles de IU en la pantalla. (MOB 10130)

Causa

Ocurrió un error al agregar o sustituir un control no admitido.

Acción

Compruebe si la plataforma admite el control que está agregando o sustituyendo.

Credenciales no válidas (MOB 10140)

Causa

Las credenciales no son válidas.

Acción

Compruebe si el nombre de usuario y la contraseña son válidos para la autenticación especificada.

Se ha producido un error interno. (MOB 10150)

Causa

El formato de datos recibido no es válido.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error durante la sincronización de datos. (MOB 10160)

Causa

Ocurrió un error al sincronizar los datos.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Error al iniciar sesión. Inicie sesión de nuevo. (MOB 10170)

Causa

No se pudo alcanzar el servidor debido a que la red no está disponible.

Acción

Asegúrese de que está conectado a la red e intente iniciar sesión de nuevo.

No se puede eliminar el documento porque se está realizando el proceso de sincronización. (MOB 10180)

Causa

No se puede eliminar el documento ya que el proceso de sincronización está en curso.

Acción

Intente eliminar el documento después de que finalice la sincronización.

Se ha producido un error interno al abrir el informe. (MOB 10190)

Causa

Error al restaurar las referencias de objeto en la tabla hash de DOM.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

No se ha podido enviar el SMS debido a un error interno. (MOB 10200)

Causa

Error al enviar el SMS debido a un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

No se admite la acción solicitada. (MOB 10210)

Causa

No se admite la acción solicitada.

Acción

Póngase en contacto con el diseñador del documento.

Error al iniciar la aplicación. (MOB 10220)

Causa

Error al iniciar la aplicación porque falta la información de MIDlet.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Error al iniciar sesión. No se puede conectar al servidor de Mobile. (MOB 10230)

Causa

Error al iniciar sesión. No se puede conectar al servidor de Mobile.

Acción

Compruebe si el servidor de Mobile se está ejecutando y si ha configurado el servidor de Mobile correctamente.

No se puede recuperar la información del servidor porque se encuentra en modo local. (MOB 10300)

Causa

No se puede recuperar la información del servidor ya que se encuentra en modo de desconexión.

Acción

Inicie sesión en la aplicación.

No se puede conectar al servidor de Mobile. (MOB 10400)

Causa

Ocurrió un error al comunicarse con el servidor de Mobile debido a problemas de red.

Acción

Compruebe la conectividad de red.

Se ha producido un error al administrar los controles de IU en la pantalla. (MOB 10500)

Causa

Ocurrió un error al agregar o sustituir un control no admitido.

Acción

Compruebe si la plataforma admite el control que está agregando o sustituyendo.

No se ha seleccionado la entrada. Se ha cancelado la solicitud. (MOB 10600)

Causa

No se ha seleccionado ninguna entrada en la pantalla.

Acción

Seleccione la entrada necesaria.

Se ha producido un error interno al realizar la acción solicitada. (MOB 10700)

Causa

Ocurrió un error al inicializar el interfaz de usuario (pantallas) en el dispositivo de Mobile.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

La sesión ha caducado. Intente iniciar sesión de nuevo. (MOB 10800)

Causa

La sesión caducó o la red no está disponible.

Acción

Intente iniciar sesión de nuevo.

No se admite la operación solicitada. (MOB 10900)

Causa

Intenta ver partes del informe que no se admiten.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Mensajes de error de Consulta como servicio Web (QWS)

Los mensajes de error de Consulta como servicio Web incluyen los siguientes tipos en la categoría QWS.

Rango	Categoría
00001-00011	QWS
02718-02719	QWS

No se puede ubicar el archivo de ayuda:\n{0} (QWS 00001)

Causa

El archivo de ayuda no está instalado en la ubicación esperada.

Acción

Reinstale el producto QaaWS.

El nombre del servidor y el nombre del certificado no coinciden (QWS 00002)

Causa

El error está vinculado a la configuración de HTTPS en el servidor y la validez del certificado.

Acción

Compruebe el nombre del servidor y la validez del certificado.

El remitente del certificado HTTPS no es de confianza (QWS 00003)

Causa

El error está vinculado a la configuración de HTTPS en el servidor y la validez del certificado.

Acción

Compruebe el nombre del servidor y la validez del certificado HTTPS.

La URL del servicio Web que ha proporcionado no se ha actualizado. Póngase en contacto con el administrador o consulte la documentación de Consulta como servicio Web. (QWS 00004)

Causa

No se ha instalado en su servidor el servicio Web QaaWS.

Acción

Compruebe que se ha instalado en su servidor el servicio Web QaaWS.

Especificación de consulta de contenido XML no válido (QWS 00005)

Causa

No es posible cargar la consulta guardada en el CMS, puede que los ensamblados del consumidor estén dañados o no sean compatibles.

Acción

Compruebe que no estén dañados los archivos del Servicio Web DSWS ni los archivos *.dll, ni que tengan una versión no válida. Si están dañados, deberá reinstalarlos.

Tipo de datos sin reconocer en el objeto de resultado: {0} (QWS 00006)

Causa

Consulta como servicio Web solo es compatible con tipos de datos de tiempo, cadena o numéricos.

Acción

Compruebe el origen de datos para asegurarse de que el tipo de datos cumple con la lista compatible que se muestra anteriormente.

Debe iniciar sesión en el servidor (QWS 00007)

Causa

Está intentando llamar a un servicio Web pero no ha iniciado sesión.

Acción

Primero deberá conectarse al servidor que aloja la Consulta como servicio Web.

El proxy al servicio Web del motor del informe no está disponible. Los intentos de llamada al servicio Web no han tenido éxito. (QWS 00008)

Causa

Está intentando llamar a una Consulta como servicio Web, pero no está conectado al servidor.

Acción

Asegúrese de que está conectado a la red, espere un pequeño periodo de tiempo e inténtelo de nuevo.

Problema durante la selección de la petición (QWS 00009)

Causa

Ha fallado una llamada a Consulta como servicio Web. Esto podría haberse producido al recuperar la lista de valores (LOV) en una solicitud. Las posibles causas son las siguientes:

- El servidor está inactivo.
- Se agotó el tiempo de espera del servidor.
- Hay un problema de conexión.

Acción

Compruebe que el servidor esté activo, que los parámetros de tiempo agotado sean suficientes y que el servidor esté respondiendo.

Problema durante la selección del contexto (QWS 00010)

Causa

Se ha producido un fallo en una llamada a Consulta como servicio Web, probablemente durante la recuperación del contexto de consulta desde el universo. Las posibles causas son las siguientes:

- El servidor está inactivo.
- Se agotó el tiempo de espera del servidor.
- Hay un problema de conexión.

Acción

Compruebe que el servidor esté activo, que los parámetros de tiempo agotado sean suficientes y que el servidor esté respondiendo.

No se puede cargar la lista de orígenes de datos (QWS 00011)

Causa

La Consulta como servicio Web no puede acceder a la lista de orígenes de datos.

Acción

Pruebe a cerrar y volver a iniciar la aplicación.

No tiene autorización para diseñar o editar una consulta.\r\nPóngase en contacto con el administrador. (QWS 02718)

Causa

El usuario que está intentando conectarse no tiene los derechos suficientes para acceder a Consulta como servicio Web.

Acción

Pídale al administrador que le otorgue los permisos necesarios en la CMC.

Mensajes de error de Explorer (PS)

Los mensajes de error para Explorer se agrupan en las siguientes categorías numéricas:

Intervalo numérico de mensajes de error	Descripción
PS 10000 - PS 15010	Las categorías son para definir únicamente para uso organizativo. Los mensajes de error para Explorer no se agrupan de forma temática dentro de categorías.
PS 20000 - PS 20015	
PS 30000 - PS 30020	
PS 40000 - PS 40010	
PS 50000 - PS 50310	
PS 60000 - PS 60310	

20.1 PS 10001 - PS 15010

El sistema no puede iniciar sesión. (PS 10001)

Causa

El sistema no puedo iniciar su sesión.

Acción

Asegúrese de que la información de conexión sea correcta.

No se puede conectar al sistema porque el token no es válido. (PS 10002)

Causa

El sistema no pudo iniciar su sesión mediante el indicador que se pasó.

Acción

Asegúrese de que la información de conexión sea correcta.

No se puede conectar al sistema porque faltan credenciales de conexión. (PS 10003)

Causa

El sistema no pudo iniciar su sesión ya que falta información de inicio de sesión.

Acción

Asegúrese de que la información de conexión sea correcta.

La aplicación Web de Explorer no pudo recuperar el servicio de Explorer a partir de la solicitud de cliente Web recibida. (PS 10004)

Causa

La aplicación Web de Polestar no pudo recuperar el servicio de Polestar desde la solicitud de cliente Web recibida.

Acción

Asegúrese de que la versión del servidor Explorer esté sincronizada con la versión de la aplicación Web de Explorer. O bien, si crea manualmente peticiones, asegúrese de que respetan el formato definido.

Su perfil de usuario no le autoriza a realizar esta acción. (PS 10005)

Causa

El perfil de usuario no lo autoriza a realizar esta acción.

Acción

Asegúrese de que tiene suficientes derechos para realizar esta acción.

Explorer no ha podido recuperar un servicio. (PS 10006)

Causa

Explorer no ha podido recuperar un servicio.

Acción

Consulte los detalles del error para obtener más información.

Explorer no ha podido iniciar el localizador del servicio. (PS 10007)

Causa

Explorer no pudo iniciar el ubicador del servicio.

Acción

Consulte los detalles del error para obtener más información.

Explorer no ha podido recuperar su configuración. (PS 10008)

Causa

Explorer no pudo recuperar su configuración.

Acción

Consulte los detalles del error para obtener más información.

Error durante el inicio de sesión. (PS 15002)

Causa

Acción

Compruebe los detalles de la excepción para obtener más información.

Falta la propiedad de cadena '{0}' en el archivo de configuración de SSO. (PS 15003)

Causa

Falta una propiedad de cadena en el archivo de configuración de SSO.

Acción

Modifique el archivo de configuración de SSO.

Falta la propiedad booleana '{0}' en el archivo de configuración de SSO. (PS 15004)

Causa

Falta una propiedad booleana en el archivo de configuración de SSO.

Acción

Modifique el archivo de configuración de SSO.

Falta la propiedad de lista '{0}' en el archivo de configuración de SSO. (PS 15005)

Causa

Falta una propiedad de lista en el archivo de configuración de SSO.

Acción

Modifique el archivo de configuración de SSO.

No se pueden encontrar las credenciales para iniciar la sesión. (PS 15006)

Causa

No se ha encontrado la información necesaria para iniciar sesión de forma automática.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

20.2 PS 20000 - PS 20015

No se ha encontrado el archivo de origen de datos. (PS 20001)

Causa

Falta el archivo de origen de datos.

Acción

Asegúrese de que el archivo de origen de datos vinculado con el espacio de información existe.

Se ha producido un error al leer el universo (PS 20002)

Causa

Hubo un error al leer el universo.

Acción

Compruebe los detalles de la excepción para obtener más información.

Se ha producido un error al recuperar los universos del CMS (Servidor de administración central). (PS 20003)

Causa

Se ha producido un error al recuperar los universos del CMS.

Acción

Compruebe los detalles de la excepción para obtener más información.

No se ha encontrado el espacio de información. (PS 20004)

Causa

Falta el espacio de información.

Acción

Compruebe si existe el espacio de información y si dispone de derechos suficientes para acceder a él. O puede que otro usuario lo haya eliminado.

No se pueden leer las propiedades del espacio de información. (PS 20005)

Causa

No se pueden leer las propiedades del Espacio de información.

Acción

Compruebe si existe el espacio de información y si dispone de derechos suficientes para acceder a él. O puede que otro usuario lo haya eliminado.

No se pueden recuperar los espacios de información para mostrarlos en la ficha Inicio. (PS 20006)

Causa

No se puede recuperar la lista de índices de navegación de los espacios de información.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

No se puede iniciar la indexación. (PS 20007)

Causa

No se pudo iniciar la indización.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

No se puede adquirir un bloqueo en el recurso solicitado. (PS 20008)

Causa

No se pudo adquirir el bloqueo en el recurso solicitado.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

No se puede liberar el bloqueo en el recurso solicitado. (PS 20009)

Causa

No se pudo liberar el bloqueo en el recurso solicitado.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

Se ha producido un error del durante el cierre de sesión. (PS 20010)

Causa

Ocurrió un error del servidor durante el cierre de sesión.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

Se ha producido un error en el servidor al programar una tarea de indexación. (PS 20011)

Causa

Ocurrió un error del servidor al intentar programar una tarea de indexación.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

Se ha producido un error en el servidor al recuperar el perfil del usuario. (PS 20012)

Causa

Ocurrió un error del servidor al intentar calcular el perfil de usuario.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

Se ha producido un error en el servidor al cancelar la tarea de indexación. (PS 20013)

Causa

Ocurrió un error del servidor al intentar cancelar una tarea de indexación.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

20.3 PS 30000 - PS 30020

El nombre del espacio de información no debe estar vacío. (PS 30001)

Causa

El nombre del espacio de información no debe estar vacío.

Acción

Compruebe que el nombre del espacio de información no está vacío.

Ya existe un espacio de información con el mismo nombre. (PS 30002)

Causa

Ya existe un espacio de información con el mismo nombre.

Acción

Asegúrese de que el espacio de información tiene un nombre distinto del otro nombre existente.

No se puede acceder al repositorio. (PS 30003)

Causa

No se pudo acceder al repositorio.

Acción

Asegúrese de que el CMS se está ejecutando.

No se puede crear un espacio de información sin una dimensión o un indicador. (PS 30004)

Causa

No se pudo crear un espacio de información sin dimensión y sin ratio.

Acción

Compruebe que ha agregado al menos una dimensión y una ratio a los objetos del espacio de información.

Se ha producido un error en la confirmación de la contraseña de la programación del espacio de información. (PS 30005)

Causa

Error en la confirmación de la contraseña de la programación del espacio de información.

Acción

Asegúrese de que la información de las credenciales de programación es correcta para el espacio de información.

Al probar los objetos, la consulta devuelve más de un conjunto de registros. (PS 30006)

Causa

La consulta devuelve más de un flujo.

Acción

Compruebe y modifique los objetos de universo agregados a la definición del espacio de información.

Al probar los objetos, la consulta ha generado una excepción del motor de informes de Web Intelligence. (PS 30007)

Causa

La consulta ha generado una excepción del motor de informes WebI.

Acción

Compruebe y modifique los objetos de universo agregados a la definición del espacio de información.

Se ha producido un problema al recuperar las carpetas pública y favoritas del CMS (Servidor de administración central). (PS 30008)

Causa

Ocurrió un problema al recuperar las carpetas público y favoritos del CMS.

Acción

Compruebe los detalles de dicha excepción.

Se ha producido un problema al recuperar la lista del espacio de información. (PS 30009)

Causa

Ocurrió un problema al recuperar la lista del espacio de información.

Acción

Compruebe los detalles de dicha excepción.

Se ha producido un problema al recuperar los detalles de programación del espacio de información. (PS 30010)

Causa

Ocurrió un problema al recuperar la información de programación del espacio de información.

Acción

Compruebe los detalles de dicha excepción.

No dispone de derechos suficientes para guardar un espacio de información en la carpeta especificada. (PS 30011)

Causa

No dispone de derechos suficientes para guardar un Espacio de información en la carpeta especificada.

Acción

Seleccione otra carpeta.

No se pueden usar los siguientes objetos; no se admiten las peticiones. (PS 30012)

Causa

No se pueden usar los siguientes objetos, no se admiten las peticiones.

Acción

Compruebe y modifique los objetos de universo agregados a la definición del espacio de información.

Se debe seleccionar un contexto antes de continuar. (PS 30013)

Causa

Se debe seleccionar un contexto antes de continuar.

Acción

Seleccione un contexto haciendo clic en el botón de exploración de contextos.

No tiene privilegios suficientes para eliminar un espacio de información en la carpeta especificada. (PS 30015)

Causa

No tiene privilegios suficientes para eliminar un espacio de información en la carpeta especificada.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

No tiene privilegios suficientes para suprimir este espacio de información. (PS 30016)

Causa

No tiene privilegios suficientes para suprimir un espacio de información.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

No se puede usar esta hoja de cálculo. (PS 30017)

Causa

La hoja de cálculo del libro no contiene datos o los datos no están ubicados en la primera fila.

Acción

Compruebe la hoja y asegúrese de que las celdas de la primera fila estén llenas.

No se puede usar esta hoja de cálculo porque no incluye dimensiones. (PS 30019)

Causa

No se puede usar este Excel como si no contuviera hojas con dimensiones para crear aspectos.

Acción

Compruebe cada hoja y asegúrese de que contiene dimensiones o configure el espacio de información para que contenga al menos una etiqueta.

20.4 PS 40000 - PS 40010

Error en la búsqueda. (PS 40001)

Causa

Error en la búsqueda.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

No se puede cargar la versión más reciente del índice de búsqueda. (PS 40002)

Causa

No se puede cargar la versión más reciente del índice de búsqueda.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

No se puede ejecutar la búsqueda; los resultados arrojan demasiadas coincidencias. (PS 40003)

Causa

No se puede ejecutar la búsqueda. Existen demasiados resultados que coinciden.

Acción

Refine os criterios de búsqueda.

20.5 PS 50000 - PS 50310

No se pueden recuperar más valores. (PS 50001)

Causa

No se pudo recuperar más valores.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

No se puede generar el gráfico. (PS 50002)

Causa

No se pudo generar el gráfico.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

No se puede recuperar la lista de indicadores. (PS 50003)

Causa

No se pudo recuperar la lista de ratios.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

No se pueden recuperar los aspectos de la ficha Explorar. (PS 50004)

Causa

No se pudo recuperar el árbol de navegación.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

No se pueden recuperar los valores de la tabla de datos. (PS 50005)

Causa

No se pudo recuperar los valores de la tabla de datos.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

No se puede comenzar la exploración del espacio de información. (PS 50006)

Causa

No se pudo iniciar la exploración del espacio de información.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

No se ha podido cargar la versión más reciente del índice de navegación del espacio de información. (PS 50007)

Causa

No se pudo cargar la versión más reciente del índice de navegación del espacio de información.

Acción

Es posible que hubiera un error en la última indexación y que la definición del espacio de información se deba revisar para poder crear una nueva versión de índice.

No se puede detener la exploración del espacio de información. (PS 50008)

Causa

No se pudo cerrar la exploración del espacio de información.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

No se puede ejecutar la búsqueda; los resultados arrojan demasiadas coincidencias. (PS 50009)

Causa

No se pudo ejecutar la búsqueda. Existen demasiados resultados que coinciden.

Acción

Refine os criterios de búsqueda.

No se puede ejecutar la búsqueda; los resultados arrojan demasiadas coincidencias. (PS 50010)

Causa

No se pudo ejecutar la búsqueda. Existen demasiados resultados que coinciden.

Acción

Refine os criterios de búsqueda.

No se puede iniciar la exploración del espacio de información porque no contiene ningún dato. (PS 50011)

Causa

No se pudo iniciar la exploración del espacio de información. Sin datos.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un error en el servidor al intentar realizar una solicitud de exportación. (PS 50100)

Causa

Ocurrió un error del servidor mientras se intentaba realizar una solicitud de exportación.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

Se ha producido un error en el servidor al intentar recuperar un resultado de exportación. (PS 50101)

Causa

Ocurrió un error de servidor al intentar recuperar un resultado de exportación.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

Se ha producido un error del servidor al intentar cancelar una tarea de exportación: no se proporcionó ningún identificador de tarea en la solicitud. (PS 50102)

Causa

Ocurrió un error del servidor al intentar cancelar una tarea de exportación: no se proporcionó ningún identificador de tarea en la solicitud.

Acción

Asegúrese de que la versión del servidor de Explorer esté sincronizada con la versión de la aplicación Web de Explorer. O bien, si crea manualmente solicitudes, asegúrese de que la solicitud tiene la sintaxis correcta.

El servidor no reconoce el formato de exportación. (PS 50103)

Causa

El servidor no reconoce el formato de exportación.

Acción

Asegúrese de que la versión del servidor de Explorer esté sincronizada con la versión de la aplicación Web de Explorer. O bien, si crea manualmente solicitudes, asegúrese de que admite el formato de exportación especificado.

**El servidor no reconoce el destino de la solicitud de exportación.
(PS 50104)**

Causa

El servidor no reconoce el destino de la solicitud de exportación.

Acción

Asegúrese de que la versión del servidor de Explorer esté sincronizada con la versión de la aplicación Web de Explorer. O bien, si crea manualmente solicitudes, asegúrese de que admite el formato de exportación especificado.

**El formato de exportación y el destino especificados no son
compatibles. (PS 50105)**

Causa

El formato de exportación y el destino especificados no son compatibles.

Acción

Asegúrese de que la versión del servidor de Explorer esté sincronizada con la versión de la aplicación Web de Explorer. O bien, si crea manualmente solicitudes, asegúrese de que admite el formato de exportación especificado.

**Se ha producido un error en el servidor durante la interacción con el
proveedor de datos. (PS 50106)**

Causa

Ocurrió un error al interactuar con el proveedor de datos.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

Algunos datos recibidos por el motor de exportación no son legales o no se admiten, o la solicitud no sigue la sintaxis esperada. (PS 50107)

Causa

Algunos datos recibidos por el motor no son legales o no se admiten, o la solicitud no sigue la sintaxis esperada.

Acción

Asegúrese de que la versión del servidor de Explorer esté sincronizada con la versión de la aplicación Web de Explorer. O bien, si crea manualmente peticiones, asegúrese de que se admite el formato de exportación y el tipo de destino especificado para la exportación, así como la configuración seleccionada, y de que la petición sigue la sintaxis esperada.

Se ha producido un error en el servidor durante la interacción con el proveedor de datos. (PS 50108)

Causa

Ocurrió un error al interactuar con el proveedor de datos. El estado de exploración actual no se admite.

Acción

Puede intentarlo con otra selección de ruta. Compruebe el detalle de error para obtener más información.

El conjunto de datos actual es demasiado grande para esta exportación. (PS 50109)

Causa

El conjunto de datos actual es demasiado grande para esta exportación.

Acción

Intente reducir el conjunto de datos que se va a exportar agregando o modificando algunas selecciones.

Se ha producido un error del servidor al procesar la entrada de la petición. (PS 50200)

Causa

Ocurrió un error del servidor al procesar la entrada de la petición.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

Se ha producido un error en el servidor al analizar la petición. (PS 50201)

Causa

Ocurrió un error del servidor al analizar la petición.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

Se ha producido un error en el servidor al enviar las entradas de la petición. (PS 50202)

Causa

Ocurrió un error al enviar las entradas de la petición.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

Faltan algunas entradas de petición. (PS 50203)

Causa

Faltan algunas entradas de petición de orden.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

Una entrada de petición no es válida. (PS 50204)

Causa

Una entrada de petición no es válida.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

Se ha producido un error en el servidor al guardar las entradas de la petición. (PS 50205)

Causa

Ocurrió un error del servidor al guardar las entradas de la petición.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

Los objetos seleccionados no son compatibles. (PS 50206)

Causa

Los objetos seleccionados no son compatibles.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

Error al cargar el espacio de información. (PS 50300)

Causa

Error al cargar el espacio de información.

Acción

Pida al administrador que compruebe la disponibilidad o accesibilidad del espacio de información.

Error al cargar el índice del espacio de información. (PS 50301)

Causa

Error al cargar el índice del espacio de información.

Acción

Pida al administrador que compruebe la disponibilidad del índice del espacio de información.

Error al inicializar la sesión del proveedor de datos. (PS 50302)

Causa

Error al inicializar la sesión del proveedor de datos.

Acción

Pida al administrador que compruebe la disponibilidad y/o la configuración del proveedor de datos del espacio de información.

El espacio de información se basa en un origen de datos que no existe. (PS 50303)

Causa

El espacio de información se basa en un origen de datos que ya no existe.

Acción

Pida al administrador que compruebe la definición del espacio de información y asegúrese de que el índice correspondiente está disponible.

El espacio de información no contiene ningún aspecto. (PS 50304)

Causa

El espacio de información no contiene ninguna faceta.

Acción

Pida al administrador que compruebe la definición del espacio de información y asegúrese de que el índice correspondiente está disponible.

El espacio de información no contiene ningún dato. (PS 50305)

Causa

El espacio de información no contiene ningún dato.

Acción

Pida al administrador que compruebe la definición del espacio de información y asegúrese de que el índice correspondiente está disponible.

Error al aplicar la seguridad del nivel de objeto. (PS 50306)

Causa

Error al aplicar la seguridad del nivel de objeto.

Acción

Pida al administrador que compruebe la definición del espacio de información y asegúrese de que el índice correspondiente está disponible.

Error al aplicar la configuración de la personalización. (PS 50307)

Causa

Error al aplicar la configuración de la personalización.

Acción

Pida al administrador que compruebe la definición del espacio de información y asegúrese de que el índice correspondiente está disponible.

Error en la solicitud para la capa de acceso de datos subyacente. (PS 50308)

Causa

Error en la solicitud para la capa de acceso de datos subyacente.

Acción

Pida al administrador que compruebe la definición del espacio de información y asegúrese de que el índice correspondiente está disponible.

20.6 PS 60000 - PS 60310

El método llamado no se admite para este extremo. (PS 60001)

Causa

El método denominado no se admite para este extremo.

Acción

Asegúrese de que llama al extremo correcto con el método correcto.

El método llamado requiere un token. (PS 60002)

Causa

El método al que se llama necesita un indicador pasado en el encabezado o cookie.

Acción

Asegúrese de que pasa el indicador en el encabezado o cookie.

La aplicación Web encontró un error al analizar la respuesta. (PS 60003)

Causa

La aplicación Web encontró un error al analizar la respuesta del backend.

Acción

Compruebe que las versiones del servidor backend y la aplicación Web están en fase.

El extremo llamado no existe. (PS 60004)

Causa

El extremo llamado no existe.

Acción

Compruebe que ha llamado a la dirección URL correcta.

La solicitud ha causado un problema de análisis. (PS 60101)

Causa

La solicitud no tiene formato correcto.

Acción

Asegúrese de que la solicitud tiene un formato como XML con etiquetas de cierre y de que los caracteres no admitidos se omitan.

Faltan parámetros dentro de la solicitud. (PS 60102)

Causa

Faltan parámetros dentro de la solicitud.

Acción

Asegúrese de que el informe contiene los parámetros necesarios y de que están definidos correctamente.

La solicitud no tiene un formato correcto. (PS 60103)

Causa

La solicitud no tiene un formato correcto.

Acción

Asegúrese de que la solicitud tiene un formato como XML con etiquetas de cierre, que los caracteres no admitidos se omiten y de que los parámetros se definen correctamente.

Se ha producido un problema al crear o actualizar el fragmento de datos del espacio de información. (PS 60201)

Causa

Ocurrió un problema al crear o actualizar el fragmento de la información de programación.

Acción

Compruebe que el ID del fragmento de datos es correcto o compruebe que el FRS está disponible.

Se ha producido un error durante Openspace. No se ha podido realizar la indexación del espacio de información. (PS 60301)

Causa

Error al indexar el espacio.

Acción

Asegúrese de que el espacio de información tiene una definición válida en un conjunto de datos válido. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador.

Mensajes de error de la Herramienta de conversión de informes (RCT)

Los mensajes de error de la Herramienta de conversión de informes se dividen en los siguientes rangos y categorías:

Rango	Categoría
RCT 00001 - 00032	Herramienta de conversión de informes

Error desconocido (RCT 00001)

Causa

La Herramienta de conversión de informes ha detectado un error que no puede resolver.

Acción

Póngase en contacto con el administrador de BusinessObjects.

conversión cancelada por el usuario (RCT 00011)

Causa

Conversión cancelada por el usuario.

Acción

No haga nada porque ha sido el usuario quien ha cancelado la conversión.

Se ha producido un error al intentar iniciar el servidor de conversión. (RCT 00013)

Causa

No se puede iniciar el proceso de conversión.

Acción

1. Compruebe si el CMS está activo y ejecutándose 2. Reinicie la aplicación RCT e inicie de nuevo el proceso de conversión 3. Póngase en contacto con el administrador de BusinessObjects si el problema continúa

Error en la publicación (RCT 00014)

Causa

La Herramienta de conversión de informes no pudo publicar el informe convertido. Puede que el CMS de destino esté inactivo.

Acción

1. Asegúrese de que el CMS de destino esté en ejecución.
2. Ejecute de nuevo el proceso de conversión.

No se encontró el servidor de origen o es posible que el servidor esté inactivo. (RCT 00016)

Causa

El servidor de origen no se ha podido encontrar o puede estar inactivo

Acción

1. Vuelva a comprobar que la IP/nombre de host del servidor de origen se ha especificado correctamente
2. Vuelva a comprobar que el CMS de origen está activo y funciona

No se encontró el servidor de destino o es posible que el servidor esté inactivo. (RCT 00017)

Causa

El servidor de destino no se ha podido encontrar o puede estar inactivo

Acción

1. Vuelva a comprobar que la IP/nombre de host del servidor de destino se ha especificado correctamente
2. Vuelva a comprobar que el CMS de destino está activo y funciona

El nombre de usuario de origen no es válido. (RCT 00018)

Causa

El nombre de usuario de origen especificado es incorrecto.

Acción

Introduzca un nombre de usuario válido.

El nombre de usuario de destino no es válido. (RCT 00019)

Causa

El nombre de usuario de destino especificado es incorrecto.

Acción

Introduzca un nombre de usuario válido.

La contraseña de origen no es válida. (RCT 00020)

Causa

La contraseña de origen especificada es incorrecta.

Acción

Introduzca una contraseña válida.

La contraseña de destino no es válida. (RCT 00021)

Causa

La contraseña de destino especificada es incorrecta.

Acción

Introduzca una contraseña válida.

Inicio de sesión, contraseña o puerto incorrecto en origen. (RCT 00022)

Causa

El servidor no reconoce el inicio de sesión de origen.

Acción

Póngase en contacto con el administrador de BusinessObjects.

Para iniciar sesión, debe ser Administrador o miembro del Grupo de usuarios de la Herramienta de conversión de informes definido en la Consola de administración central de origen.

Inicio de sesión, contraseña o puerto incorrecto en destino. (RCT 00023)

Causa

El servidor no reconoce el inicio de sesión de destino.

Acción

Póngase en contacto con el administrador de BusinessObjects.

Para iniciar sesión, debe ser Administrador o miembro del Grupo de usuarios de la Herramienta de conversión de informes definido en la Consola de administración central de destino.

Origen no válido (RCT 00024)

Causa

El equipo de origen no puede ser XI 4.0 o una versión superior, debe ser de la versión anterior.

Acción

Introduzca la información correcta sobre el equipo de origen.

Destino no válido (RCT 00025)

Causa

El equipo de destino debe ser XI 4.0 o una versión superior.

Acción

Introduzca la información correcta sobre el equipo de destino.

Seleccione una conexión para continuar con la auditoría o desmarque la casilla de verificación. (RCT 00026)

Causa

No se ha seleccionado una conexión para la auditoría.

Acción

Seleccione la conexión para continuar o anule la selección de la casilla de verificación.

No se puede abrir el archivo desde (RCT 00027)

Causa

La lista de informes de Desktop Intelligence almacenada en este archivo XML ha dejado de ser válida. Algunos o todos los documentos de Desktop Intelligence se han eliminado del repositorio de origen o ha cambiado su ID de documento.

Acción

Abra manualmente el archivo XML y compruebe que todas las ID de documento disponibles en el archivo también están disponibles en el repositorio de origen. De no ser así, elimine la etiqueta de documento de ese documento en concreto, o modifique la ID de documento en XML para que haga referencia a la ID de documento correcta disponible en el repositorio de origen.

Archivo no encontrado. Compruebe el nombre de archivo. (RCT 00028)

Causa

No se encuentra el nombre del archivo especificado.

Acción

Introduzca un nombre de archivo válido.

Nombre de archivo no válido. (RCT 00029)

Causa

El nombre del archivo especificado no es válido.

Acción

Introduzca un nombre de archivo válido.

Archivo roc no válido. Seleccione un archivo roc válido. (RCT 00030)

Causa

El archivo no es un archivo roc válido.

Acción

Seleccione un archivo roc válido.

**Archivo no válido. (¿Archivo dañado?) Seleccione un archivo roc válido.
(RCT 00031)**

Causa

El archivo roc está dañado.

Acción

Seleccione un archivo roc que no esté dañado.

Nombre de archivo no válido. (RCT 00032)

Causa

El nombre del archivo especificado no es válido.

Acción

Introduzca un nombre de archivo válido.

Mensajes de error de los servicios Web RESTful (RWS)

Entre los mensajes de error de los servicios Web RESTful se incluyen los siguientes:

Rango	Categoría
RWS 00002 - RWS 00010	Servicios Web RESTful
RWS 000011 - RWS 000026	Servicios Web RESTful
RWS 000031 - RWS 000051	Servicios Web RESTful
RWS 00052 - RWS 00075	Servicios Web RESTful
RWS 000076 - RWS 000079	Servicios Web RESTful

22.1 RWS 00002 - RWS 00010

Error general de servidor. (RWS 00002)

Causa

Se ha producido un error desconocido en el servicio Web RESTful de la BIP.

Acción

Consulte los registros del servidor para obtener información más detallada.

Error de entrada de cliente. (RWS 00003)

Causa

Existe un error desconocido en la entrada del cliente proporcionada al servicio Web RESTful de la BIP.

Acción

Consulte la documentación del recurso que está intentando llamar para determinar si la entrada era válida.

Prohibido (RWS 00004)

Causa

Tal vez no se pueda tener acceso a este recurso.

Acción

Compruebe que dispone de los permisos correctos para tener acceso al recurso.

No se ha encontrado (RWS 00005)

Causa

No se ha podido encontrar el recurso específico. El recurso no existe o bien el usuario no dispone de permisos para verlo.

Acción

Compruebe que la dirección URL que ha usado sea correcta. Si intenta ver un InfoObjeto, use la Consola de administración central (CMC) para comprobar que dispone de derecho para ver dicho objeto.

No se puede crear el servicio. Consulte los registros del servidor para obtener más información. (RWS 00006)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP no ha podido crear el servicio solicitado.

Acción

Examine `Constructor.newInstance` en JavaDoc. Coteje la causa de esta excepción con las excepciones emitidas por `Constructor.newInstance`.

Se ha producido un error desconocido al invocar un servicio. Consulte los registros del servidor para obtener más información. (RWS 00007)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP ha detectado un error desconocido al llamar al servicio.

Acción

Consulte el registro del servidor de aplicaciones Web que contiene el servicio Web RESTful de la BIP para obtener información más detallada.

La cabecera HTTP no contiene el atributo X-SAP-LogonToken. (RWS 00008)

Causa

El acceso a los recursos solicitados requiere que el usuario se haya autenticado.

Acción

Pase X-SAP-LogonToken en el encabezado de la petición. Puede generar uno con el recurso de inicio de sesión.

No se encontró el recurso: {0} (RWS 00009)

Causa

No se ha podido encontrar el recurso específico. El recurso no existe o bien el usuario no dispone de permisos para verlo.

Acción

Compruebe que la dirección URL que ha usado sea correcta. Si intenta ver un InfoObjeto, use la Consola de administración central (CMC) para comprobar que dispone de derecho para ver dicho objeto.

Recurso no admitido para el objeto solicitado. (RWS 00010)

Causa

Ha intentado obtener acceso un recurso para un InfoObjeto que no es compatible. Por ejemplo, esta excepción puede emitirse si intenta tener acceso al servicio de Crystal Reports para una carpeta.

Acción

No llame a este método en objetos no compatibles. Visite solo vínculos válidos.

22.2 RWS 000011 - RWS 000026

Valor de tiempo de espera de token de sesión no válido: {0}. (RWS 000011)

Causa

No se ha podido crear un token de inicio de sesión debido a un parámetro no válido del servicio Web RESTful de la BIP.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para definir un valor de tiempo de espera de token de sesión adecuado para el servicio Web RESTful de la BIP en la Consola de administración central (CMC).

No se ha encontrado InfoObjeto con ID {0}. (RWS 000012)

Causa

No se ha encontrado el InfoObjeto. Suponiendo que deba existir, ¿ha comprobado si dispone de los permisos necesarios para verlo?

Acción

Use la Consola de administración central (CMC) para comprobar si el InfoObjeto existe y si tiene derechos para verlo.

Objeto duplicado (RWS 000013)

Causa

Se ha detectado un objeto duplicado.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

Ninguna relación con nombre {0}. (RWS 000015)

Causa

No se ha encontrado la relación en el InfoObjeto.

Acción

Compruebe si la dirección URL usada la ha generado el servicio Web RESTful de la BIP visitando el objeto raíz. Si la dirección URL es válida, ¿ha comprobado los permisos para averiguar si dispone de los derechos necesarios para ver la relación?

La sesión de servidor no está disponible desde el bean de servicio PJS. (RWS 000016)

Causa

El servidor de procesamiento de Adaptive no ha pasado una sesión de servidor al servicio Web RESTful de la BIP.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

Error de codificación (RWS 000017)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP usa un código para codificar los objetos con un formato legible para los usuarios (por ejemplo, XML). Desafortunadamente, parece que se ha producido un error de codificación.

Acción

Consulte en los registros más detalles sobre el parámetro que ha provocado este error. Si el problema no se solventa, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda.

{0} es NULL. (RWS 000018)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP usa un código para codificar los objetos con un formato legible para los usuarios (por ejemplo, XML). Desafortunadamente, durante su ejecución no pudo hacer referencia a un valor.

Acción

Consulte en los registros más detalles sobre el parámetro que ha provocado este error. Si el problema no se solventa, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda.

Argumento ilegal: {0} (RWS 000019)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP usa un código para codificar los objetos con un formato legible para los usuarios (por ejemplo, XML). Desafortunadamente, durante su ejecución, detectó un argumento no válido.

Acción

Consulte en los registros más detalles sobre el parámetro que ha provocado este error. Si el problema no se solventa, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda.

No se puede serializar el valor de tipo {0}. (RWS 000020)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP usa un código para codificar los objetos con un formato legible para los usuarios (por ejemplo, XML). No podemos serializar un valor.

Acción

Consulte en los registros más detalles sobre el parámetro que ha provocado este error. Si el problema no se solventa, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda.

Cadena no finalizada. (RWS 000021)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP usa un código para codificar los objetos con un formato legible para los usuarios (por ejemplo, XML). Ha encontrado una cadena no terminada.

Acción

Consulte en los registros más detalles sobre el parámetro que ha provocado este error. Si el problema no se solventa, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda.

Fecha con formato incorrecto: {0}. (RWS 000022)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP no ha podido codificar/descodificar la fecha que se le ha pasado.

Acción

Consulte en los registros más detalles sobre el parámetro que ha provocado este error. Si el problema no se solventa, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda.

Hora con formato incorrecto: {0}. (RWS 000023)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP no ha podido codificar/descodificar la hora que se le ha pasado.

Acción

Consulte en los registros más detalles sobre el parámetro que ha provocado este error. Si el problema no se solventa, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda.

FechaHora con formato incorrecto: {0}. (RWS 000024)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP no ha podido codificar/descodificar la fecha/hora que se le ha pasado.

Acción

Compruebe que ATOM estándar (RFC 4278) pueda reconocer el formato de la fecha/hora. Consulte en los registros más detalles sobre el parámetro que ha provocado este error. Si el problema no se solventa, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda.

No se puede eliminar la serialización del valor de tipo {0}. (RWS 000025)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP usa un código para codificar los objetos con un formato legible para los usuarios (por ejemplo, XML). Desafortunadamente, parece que se ha producido un error de decodificación.

Acción

Consulte en los registros más detalles sobre el parámetro que ha provocado este error. Si el problema no se solventa, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda.

No se puede obtener el nombre de atributo. El nombre es nulo o está vacío. (RWS 000026)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP usa un código para codificar los objetos con un formato legible para los usuarios (por ejemplo, XML). Se ha producido un error de analizador durante la lectura/escritura del formato legible por el usuario.

Acción

Consulte en los registros más detalles sobre el parámetro que ha provocado este error. Si el problema no se solventa, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda.

22.3 RWS 000031 - RWS 000051

Error de modelo. (RWS 000031)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

Sin definidor. (RWS 000032)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

El captador no debe tener parámetros: {0}. (RWS 000033)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

El definidor debe tener exactamente un parámetro: {0}. (RWS 000034)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

El definidor {0} no es del mismo tipo que el captador {1}. (RWS 000035)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

origen: {0} + destino: {1}. (RWS 000036)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

Referencia no implementada por igual. (RWS 000037)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

Este uso no está implementado en colecciones basadas en hash. (RWS 000038)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

La clase {0} no es una clase modelo. (RWS 000039)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

La propiedad '{0}' no se puede vincular a dos campos: {1} y {2}. (RWS 000040)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

El atributo '{0}' no se puede vincular a dos métodos get (o set) [captar (o definir)]: {1} y {2}. (RWS 000041)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

Un modelo tiene al menos un atributo de solo lectura. nombre: {0}, método: {1}. (RWS 000042)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

Constructor no accesible sin parámetros para clase {0}. (RWS 000043)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

El objeto {0} es nulo para la propiedad de composición {1}. (RWS 000044)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

No se pudo inyectar la propiedad '{0}' para el campo {1} de tipo {2}. (RWS 000045)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

El nombre de propiedad ya existe: {0} (RWS 000046)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

El GUID no debe contener el separador de ruta '/' (RWS 000047)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

Sin tipo para la clase {0} (RWS 000048)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

Filtro vacío. (RWS 000049)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

Filtro no puede usar '{0}' en conjunción con otras cadenas de filtro. (RWS 000050)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

Se ha creado una instancia {0} duplicada. (RWS 000051)

Causa

El código del servicio Web RESTful de la BIP tiene objetos de un solo valor para administrar sus operaciones diarias. Contra pronóstico, se ha creado un duplicado del objeto de un solo valor.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

22.4 RWS 00052 - RWS 00075

Solicitud incorrecta. (RWS 00052)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

Sin autorización (RWS 00053)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

Se necesita pago. (RWS 00054)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

Prohibido (RWS 00055)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

No se ha encontrado. (RWS 00056)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

Método no permitido (RWS 00057)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

No aceptable, (RWS 00058)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

Se necesita autenticación de proxy. (RWS 00059)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

Tiempo de espera de solicitud. (RWS 00060)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

Conflicto (RWS 00061)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

Acabado (RWS 00062)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

Se necesita una longitud. (RWS 00063)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

Se necesita una longitud. (RWS 00063)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

Error en condición previa. (RWS 00064)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

Entidad de solicitud demasiado larga. (RWS 00065)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

URI de solicitud demasiado larga (RWS 00066)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

Tipo de medio no admitido. (RWS 00067)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

El rango de solicitud no puede satisfacerse. (RWS 00068)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

Error en expectación. (RWS 00069)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

Error interno del servidor. (RWS 00070)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.5 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

No está implementado. (RWS 00071)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.5 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

Puerta de enlace no válida. (RWS 00072)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.5 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

Servicio no disponible. (RWS 00073)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.5 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

Se ha excedido el tiempo de espera para la puerta de enlace. (RWS 00074)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.5 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

Versión de HTTP no admitida. (RWS 00075)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.5 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

22.5 RWS 000076 - RWS 000079

No se puede iniciar la sesión porque ya hay una sesión asociada con esta solicitud. (RWS 000076)

Causa

Ha intentado iniciar una sesión en el servicio Web RESTful de la BIP cuando ya había una sesión asociada a esta petición.

Acción

No pase una sesión al servicio Web RESTful de la BIP cuando use el recurso de inicio de sesión.

El esquema de autenticación que ha seccionado no se admite en este momento. (RWS 000077)

Causa

El servicio Web RESTful de la plataforma de BI no admite el esquema de autenticación seleccionado que ha elegido.

Acción

Pase las credenciales mediante el mecanismo X-SAP-LogonToken o use la autenticación básica de HTTP (consulte RFC 2617).

No se han podido decodificar las credenciales. (RWS 000078)

Causa

Las credenciales que se han pasado al servicio Web RESTful de la plataforma de BI no han podido decodificarse.

Acción

Compruebe que las credenciales estén correctamente codificadas antes de usarlas. Si usa la autenticación básica de HTTP, compruebe que estén codificadas en el formato especificado en RFC 2617.

Valide la entrada. (RWS 000079)

Causa

Compruebe que el contenido de la petición tenga el formato correcto y contenga todos los campos necesarios.

Acción

Vuelva a enviar la petición una vez que haya verificado que el contenido de la petición tiene el formato correcto. Normalmente, puede usar GET para determinar el formato que debe tener la petición. Asimismo, puede consultar esta información en la documentación.

Mensajes de error de la herramienta de traducciones (TMT y UTM)

Los mensajes de error de la herramienta de traducciones incluyen los siguientes rangos y categorías:

- Mensajes de error de la herramienta de administración de traducciones (TMT)
- Mensajes de error del administrador de traducciones (UTM)

23.1 Errores de la herramienta de administración de traducciones (TMT)

Los mensajes de error de la herramienta de administración de traducciones incluyen lo siguiente:

Rango	Categoría
TMT10000 - TMT20100	Errores de la herramienta de administración de traducciones

El tipo de objeto no se puede traducir (TMT10000)

Causa

Los objetos de este tipo no se pueden traducir.

Acción

Habilita la propiedad de traducción para el tipo de objeto y despliega el complemento de servidor de traducciones correspondiente.

No se ha definido un complemento de traducción para el tipo "{0}" (TMT10010)

Causa

El complemento de servidor de traducciones no se define para el tipo de objeto.

Acción

Despliegue el complemento de servidor de traducciones para el tipo de objeto.

No se puede cargar el complemento de traducción para el tipo "{0}" (TMT10020)

Causa

Aparecieron algunos errores al cargar los componentes del complemento.

Acción

Pruebe y vuelva a desplegar el complemento de servidor de traducciones para el tipo de objeto.

"{0}" es un objeto de solo lectura (TMT10030)

Causa

El objeto es de solo lectura. (p. ej., funciones personalizadas predeterminadas)

Acción

Los objetos de solo lectura no se pueden traducir.

Excepción de E/S inesperada (TMT10040)

Causa

Error inesperado.

Acción

Vuelva a intentar la operación.

No tiene derechos para traducir "{0}" (TMT10050)

Causa

El usuario no dispone del derecho para traducir el objeto. El usuario debe disponer del derecho de edición o de traducción para realizar esta acción.

Acción

Asigne el derecho de edición o traducción en el objeto para el usuario. De lo contrario, el usuario solo puede acceder al objeto en modo de solo lectura.

Derecho de usuario no válido (TMT 20050)

Causa

El usuario no dispone del derecho para ver, traducir o editar el documento.

Acción

Compruebe los derechos del usuario en la CMC.

No tiene autorización para usar este documento.\n\nEl documento pertenece a otro CMS. No puede abrirlo a menos que esté conectado al mismo CMS desde el que se ha importado. (TMT 20070)

Causa

No se puede abrir el documento porque se autorizó en un CMS distinto.

Acción

Inicie sesión en el CMS correcto y vuelva a intentarlo.

23.2 Errores de la herramienta de administración de traducciones (UTM)

Los mensajes de error de la herramienta de administración de traducciones incluyen lo siguiente:

Rango	Categoría
UTM20001 - UTM20060	Errores de la herramienta de administración de traducciones

PropertyInfo no válido: {0}\nLa etiqueta 'PropertyInfo' no debe ser un valor nulo (UTM 20001)

Causa

No se pudo obtener la información de propiedad.

Acción

Compruebe y abra el archivo de universo e inténtelo de nuevo.

Configuración regional no válida: la configuración regional es un valor nulo (UTM 20010)

Causa

La herramienta de administración de traducciones no puede obtener el documento o el universo: no se puede obtener la configuración regional.

Acción

Puede que el universo o el documento estén dañados. Intente abrirlo con la herramienta que se usó para crear el documento para asegurarse de que el documento es válido. Guárdelo con otro nombre y vuelva a intentarlo para obtenerlo desde la herramienta de administración de traducciones.

Raíz no válida: la entidad de raíz es un valor nulo (UTM 20020)

Causa

No se pudo obtener la entrada raíz.

Acción

Compruebe la entidad raíz e inténtelo de nuevo.

Documento no válido: el documento es un valor nulo (UTM 20030)

Causa

La herramienta de administración de traducciones no puede obtener el documento o el universo.

Acción

Puede que el universo o el documento estén dañados. Intente abrirlo con la herramienta de diseño de universos o con Web Intelligence para asegurarse de que el documento es válido. Guárdelo con otro nombre y vuelva a intentar obtenerlo desde la herramienta de administración de traducciones.

EntityInfo no válido: EntityInfo es un valor nulo (UTM 20040)

Causa

No se pudo obtener el EntityInfo.

Acción

Compruebe el EntityInfo e inténtelo de nuevo.

Derechos de usuario no válidos (TMT 20050)

Causa

El usuario no tiene los derechos necesarios para utilizar el Administrador de traducciones, o para ver o editar un documento o un universo.

Acción

Póngase en contacto con el administrador, en la CMC, compruebe que dispone de los derechos necesarios para usar la herramienta de administración de traducciones y/o para ver y/o editar el documento o el universo.

La versión del documento no es válida:\nPuede que este documento haya sido creado por una versión antigua de Diseñador de universos.\nMigre el universo abriéndolo y guardándolo mediante Diseñador XI 3.0 o XI 3.1. (UTM 20060)

Causa

Puede que este documento haya sido generado en una versión anterior de Designer.

Acción

- Si es un universo XI R2 o XI, mígrelo abriéndolo y guardándolo con XI 3.0 Designer.
- Si se trata de un universo procedente de una versión anterior, mígrelo con el Asistente de importación.

No tiene autorización para usar este documento.\n\nEl documento pertenece a otro CMS. No puede abrirlo a menos que esté conectado al mismo CMS desde el que se ha importado. (UTM 20070)

Causa

No se puede abrir porque otro CMS autorizo este documento.

Acción

Inicie sesión en el CMS correcto y vuelva a intentarlo.

Errores de consulta de universo

Los errores que se producen al realizar una consulta en un universo tienen las siguientes categorías y rangos:

- Mensajes de error de los servicios del motor de información (IES)
- Mensajes de error de la tecnología de consulta Java (QTJ)
- Mensajes de error WIS 00001 - WIS 00509 (mensajes de error de Web Intelligence que se pueden producir en aplicaciones que no son universos de consulta)

24.1 Mensajes de error de los servicios del motor de información (IES)

Entre los mensajes de error de los servicios del motor de información se incluyen los siguientes:

Rango	Categoría
IES 00001 - IES 10903	Mensajes de error de los servicios del motor de información

24.1.1 Mensajes de error de los servicios del motor de información (IES)

Algunos objetos ya no están disponibles en el universo. (IES 00001)

Causa

Uno o varios objetos de un universo ya no están disponibles para un documento.

Acción

Elimine los objetos que faltan de la consulta comparando los objetos de la consulta con los objetos disponibles.

Algunos objetos no están disponibles para su perfil de usuario. No puede actualizar este documento. (IES 00002)

Causa

No dispone de los derechos de usuario adecuados para acceder a los datos de uno o varios objetos incluidos en una consulta. No puede actualizar este informe debido a que no dispone de acceso a los datos de estos objetos.

Acción

Pida al administrador que cambie el perfil de usuario para poder acceder a estos objetos.

Algunos filtros predefinidos ya no están disponibles en el universo. (IES 00003)

Causa

Es posible que los objetos de consulta ya no estén disponibles en el universo o que no tenga los derechos de acceso necesarios.

Acción

Compare los objetos de universo disponibles con los objetos de la consulta. Si no tiene los derechos, póngase en contacto con el administrador.

Algunas tablas de base de datos ya no están disponibles en el universo. (IES 00004)

Causa

Una o varias tablas de base de datos a las que hacen referencia objetos del universo ya no están disponibles. Es posible que dichas tablas se hayan eliminado de la base de datos o se les haya cambiado el nombre.

Acción

Pida al diseñador de universos que actualice el universo para eliminar las tablas que no existen o actualizar los nombres de las tablas.

Definición de petición no válida. (IES 00005)

Causa

La sintaxis de la petición no es válida o la petición hace referencia a un objeto que ya no existe en el universo.

Acción

Pida al diseñador de universos que verifique la solicitud.

Definición no válida de objeto de uso de agregación. (IES 00006)

Causa

Uno o varios objetos de la consulta usan el conocimiento agregado y la sintaxis de dicho conocimiento no es válida.

Acción

Pida al diseñador de universos que verifique la sintaxis de la conciencia de la agregación.

Un filtro contiene un valor incorrecto. No puede ejecutar esta consulta. (IES 00007)

Causa

Un filtro tiene un operando incorrecto. Por ejemplo, un filtro puede tener una constante vacía o un filtro que espera valores numéricos se define con un valor alfanumérico.

Acción

Corrija el filtro.

La consulta no se puede ejecutar porque contiene objetos incompatibles. (IES 00008)

Causa

La consulta contiene objetos que devuelven conjuntos de datos que no se pueden combinar o sincronizar, probablemente debido a que el universo no permite varias sentencias SQL para cada contexto o cada ratio.

Acción

Pida al diseñador de universos que realice lo siguiente:

- Permitir varias sentencias SQL para cada contexto y ratio.
- Cree un nuevo contexto que incluya los objetos incompatibles.

No se puede ejecutar la consulta porque un filtro avanzado contiene un objeto incompatible. (IES 00009)

Causa

Un filtro avanzado usa objetos incompatibles.

Acción

Cambie el filtro avanzado para usar únicamente objetos compatibles.

El universo no permite expresiones complejas en una sentencia Agrupar por. (IES 00010)

Causa

Una consulta contiene una cláusula Agrupar por que utiliza fórmulas o alias. El universo no permite estas expresiones en cláusulas Agrupar por. El comportamiento viene determinado por el parámetro

```
<Parameter Name="GROUPBY_EXCLUDE_COMPLEX">Y</Parameter>
```

en el archivo PRM correspondiente al SGBDR de destino.

Acción

- Modifique la consulta para que los objetos que utilizan fórmulas o alias no se incluyan en ella.
- Si el RDBMS admite expresiones GROUP BY, pida al diseñador de universos que cambie el valor del parámetro GROUPBY_EXCLUDE_COMPLEX a N.

El objeto {obj_list} contiene varios atributos. Ya no se admite esta sintaxis. (IES 00011)

Causa

Uno o varios objetos de la consulta utilizan una coma (",") en lugar de un operador de concatenación en su definición. Esta sintaxis ya no se admite.

Acción

Pida al diseñador de universos que realice una de las siguientes acciones:

- Volver a definir los objetos que usan la coma para concatenar los datos para dos objetos que usan el operador de concatenación estándar para el RDBMS.
- Agregue la siguiente línea al archivo PRM para el RDBMS de destino:

```
<Parameter Name = "REPLACE_COMMA_BY_SEPARATOR"=Y>
```

De este modo la coma será una sintaxis aceptada para la concatenación en las definiciones de objetos.

- Establezca el valor de REPLACE_COMMA_BY_CONCAT en "Sí" en el universo.

No puede ejecutar esta consulta porque producirá un producto cartesiano. (IES 00012)

Causa

La consulta creará un producto cartesiano. Un producto cartesiano devuelve todas las combinaciones posibles de filas desde las tablas a las que hacen referencia los objetos en la consulta y casi nunca son correctas.

Acción

Pida al diseñador de universos que realice una de las siguientes acciones:

- Evite que los productos cartesianos modifiquen el esquema de la tabla del universo para incluir las combinaciones y restricciones adecuadas.
- Permita que el universo devuelva productos cartesianos si se aceptan.

Error al generar SQL. (IES 00013)

Causa

Se han producido errores durante la generación del SQL de la consulta.

Acción

Pida al diseñador de universos que verifique el SQL.

Falló la resolución de uso de la agregación. (IES 00014)

Causa

Los objetos de la consulta excluyen todas las opciones de SQL posibles para una función de uso de agregación.

Acción

Pida al diseñador de universos que elimine la incompatibilidad entre los objetos.

Varios filtros de consulta contienen una petición con el mismo texto, pero las peticiones utilizan un tipo de operando o número de valores diferentes. (IES 00015)

Causa

La consulta tiene peticiones de orden múltiples que muestran el mismo mensaje. Normalmente, las solicitudes con el mismo mensaje se combinan, pero esto no es posible si algunas requieren que introduzca un valor y otras requieren varios valores.

Acción

Modifique las solicitudes de modo que todas necesiten uno o varios valores.

La consulta contiene una función @script() que no es compatible. (IES 00016)

Causa

El SQL generado por la consulta para este documento incluye una función @Script(), que no se admite.

Acción

Pida al diseñador de universos que elimine la función @script().

Los objetos siguientes no se pueden utilizar como objetos del resultado: {obj_list}. (IES 00017)

Causa

La consulta incluye objetos que no se pueden usar como objetos de resultado en las consultas.

Acción

Elimine los objetos o pida al diseñador de universos que permita incluir los objetos como objetos de resultado en las consultas.

Los siguientes objetos no se pueden utilizar como filtros de consulta: {obj_list}. (IES 00018)

Causa

La consulta contiene objetos que se usan como filtros de consulta que no son válidos como filtros de consulta.

Acción

Elimine los objetos o pida al diseñador de universos que permita que sean filtros de consulta.

Un filtro de consulta contiene demasiados valores. (IES 00019)

Causa

Un filtro de consulta contiene demasiados valores.

Acción

Seleccione valores inferiores.

El SQL generado por la consulta no es válido. (IES 00020)

Causa

El SQL generado por la consulta no es válido.

Acción

Pida al diseñador de universos que verifique el SQL.

La consulta combinada no se puede ejecutar porque una de las consultas contiene objetos incompatibles. (IES 00021)

Causa

Una consulta de una consulta combinada contiene objetos incompatibles.

Acción

Elimine los objetos incompatibles.

La consulta no hace referencia a una tabla en la cláusula WHERE. (IES 00022)

Causa

La cláusula WHERE del SQL generado no hace referencia a la tabla.

Acción

Modifique la consulta para que se asocie a una tabla.

Subconsulta no válida. (IES 00023)

Causa

La consulta contiene una subconsulta no válida. Los datos no se pueden recuperar o no se han definido objetos de resultado.

Acción

Modifique la subconsulta.

Tipos de objeto incompatibles en la subconsulta. (IES 00024)

Causa

La subconsulta contiene tipos de objetos incompatibles.

Acción

Elimine los tipos de objeto incompatibles.

Esta consulta es demasiado compleja para aplicar una función de muestreo. (IES 00025)

Causa

La consulta es demasiado compleja para aplicar una función de muestreo.

Acción

Intente simplificar la consulta.

No se pudo volver a generar código SQL para peticiones opcionales (se omitió una o varias peticiones necesarias). (IES 00026)

Causa

El SQL relacionado a las peticiones opcionales no se puede volver a generar.

Acción

Consulte al diseñador de universos.

Si se eliminan peticiones opcionales de la consulta se introducirán nuevas peticiones. Esto agrega complejidades no admitidas. (IES 00027)

Causa

No se pudo procesar la consulta debido a solicitudes opcionales.

Acción

Quite las solicitudes opcionales de la consulta.

No se ha especificado ningún valor para el parámetro Keydate. (IES 00028)

Causa

No se ha especificado ningún valor para el parámetro Keydate.

Acción

Especifique un valor para la fecha clave.

Otro usuario con permiso de escritura ya ha abierto el universo. (IES 00029)

Causa

El universo no se pudo abrir porque ya está abierto con permisos de escritura por otro usuario.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Error de sintaxis en la fórmula '%1%' en la posición %2%. (IES 10001)

Causa

Hay un error de sintaxis en la fórmula en la posición indicada.

Acción

Corrija la fórmula.

Problema al inicializar el diccionario de funciones. (IES 10002)

Causa

No se pudo inicializar el diccionario de funciones.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

El objeto '%1%' que se encuentra en la posición '%2%' no es único en el informe. (IES 10005)

Causa

El objeto tiene un nombre que entra en conflicto con el nombre de otro objeto del informe

Acción

Use el nombre completo para el objeto.

El objeto '%1%' que se encuentra en la posición '%2%' no existe en el informe. (IES 10006)

Causa

La fórmula se refiere a un objeto que ya no existe en el informe.

Acción

Elimine de la fórmula la referencia al objeto.

El entero '%1%' situado en la posición '%2%' es demasiado largo. (IES 10013)

Causa

Un número entero de una fórmula supera el límite máximo.

Acción

Edite la fórmula.

El número '%1%' situado en la posición '%2%' tiene un formato incompatible con su configuración regional. (IES 10014)

Causa

El formato del número real {número} no es compatible con los parámetros regionales.

Acción

Cambie el formato de número para que sea compatible con el formato permitido por los parámetros regionales.

Faltan las comillas después de '%1%' en la posición '%2%'. (IES 10016)

Causa

Faltan comillas de cierre en la fórmula.

Acción

Agregue las comillas de cierre.

La lista de dimensiones del contexto de entrada o salida está vacía. (IES 10032)

Causa

La lista de dimensiones del contexto de entrada o salida está vacía.

Acción

Especifique una lista de dimensiones.

La variable '%1%' no se puede eliminar porque tiene fórmulas o variables dependientes vinculadas a: '%2%'. (IES 10033)

Causa

La variable no se puede eliminar porque otras variables o fórmulas le hacen referencia.

Acción

Elimine las fórmulas o variables dependientes antes de eliminar la variable.

Ha intentado crear una variable o actualizar un nombre de variable usando un nombre de variable que ya existe. (IES 10034)

Causa

Intentó crear una variable o actualizar un nombre de variable utilizando un nombre de variable que ya existe.

Acción

Elija un nombre de variable que no exista.

El formato de fecha u hora '%1%' de la posición '%2%' no es válido. (IES 10035)

Causa

El formato contiene un formato de fecha/hora no válido (por ejemplo, "bb/MM/aaaa").

Acción

Especifique un formato de fecha/hora válido en la fórmula.

La expresión o subexpresión de la posición '%2%' no es válida. (IES 10036)

Causa

La fórmula contiene una expresión/subexpresión no válida.

Acción

Especifique una expresión/subexpresión válida.

La expresión o subexpresión que se encuentra en la posición '%2%' de la función '%1%' utiliza un tipo de datos no válido. (IES 10037)

Causa

Una expresión contiene un tipo de datos no válido. (Por ejemplo, ha intentado pasar una cadena a una función que necesita una fecha).

Acción

Utilice un tipo de datos válido en la expresión.

Carácter '%1%' no válido en el nombre de variable en la posición '%2%'. (IES 10038)

Causa

El carácter {carácter} no es válido en el nombre de variable.

Acción

Elimine {carácter} del nombre de variable.

La fórmula de la variable '%1%' contiene una referencia a una variable que tiene el mismo nombre corto. (IES 10040)

Causa

La fórmula de una variable hace referencia a otra variable con el mismo nombre corto.

Acción

La fórmula de una variable hace referencia a otra variable con el mismo nombre corto.

Uso incorrecto de varios operadores de comparación (<,>,<>,<=,>=,=) en la posición '%2%'. (IES 10041)

Causa

La formula utiliza varios operadores de comparación de manera incorrecta (por ejemplo: if(1<2=3;0;-1)).

Acción

Vuelva a crear la fórmula para evitar el uso incorrecto de operadores de comparación.

Existe una referencia circular porque la fórmula para la variable '%1%' hace referencia a una variable cuya fórmula hace referencia a '%1%'. (IES 10042)

Causa

Una fórmula contiene una referencia circular.

Acción

Elimine la referencia circular.

Faltan argumentos o paréntesis de cierre en la función '%1%' en la posición %2%. (IES 10061)

Causa

Faltan los argumentos o un paréntesis de cierre en la fórmula.

Acción

Facilite los argumentos o el paréntesis de cierre.

Falta ';' o un paréntesis de cierre en la lista '%1%' en la posición %2%. (IES 10064)

Causa

Falta un punto y coma o un paréntesis de cierre en la fórmula.

Acción

Facilite el punto y coma o el paréntesis de cierre.

Falta un identificador de objeto en '%1%' en la posición %2%. (IES 10069)

Causa

Falta un identificador de objeto en la fórmula.

Acción

Corrija la fórmula.

Contexto de restablecimiento incorrecto en la posición %2%. (IES 10072)

Causa

La fórmula contiene un contexto de restablecimiento incorrecto.

Acción

Corrija el contexto de restablecimiento.

El objeto '%1%' de la posición %2% es incompatible. (IES 10077)

Causa

La fórmula contiene un objeto no compatible.

Acción

Corrija la fórmula.

Ruta de acceso '%1%' no válida, que se encuentra en %2%. (IES 10082)

Causa

La fórmula contiene una cadena no válida.

Acción

Corrija la cadena.

No se puede cambiar la calificación de la variable '%1%'. (IES 10083)

Causa

No se puede cambiar la cualificación de la variable. (Por ejemplo, no es posible cambiar un indicador a una dimensión si su definición contiene un agregado.)

Acción

Cree una nueva variable con la cualificación adecuada.

Definición de conjunto no válida. (IES 10086)

Causa

Una consulta contiene una definición de conjunto no válida.

Acción

Verifique la consulta.

No se han podido cargar las funciones personalizadas. (IES 10100)

Causa

La biblioteca de funciones personalizadas no pudo cargarse porque no está definida correctamente. Esto puede deberse a un XML no válido, un nombre de función duplicado o un ID de función duplicado.

Acción

Vea el registro de rastreo para obtener más detalles y proporcionar estos detalles al administrador.

El servidor de bases de datos no admite los operadores Ambos y Excepto. (IES 10701)

Causa

La base de datos en la que se basa este documento no admite los operadores Ambos y Excepto. Esto significa que no puede utilizar el operador Ambos o Excepto al definir filtros en la consulta.

Acción

Elimine los operadores de los filtros de la consulta.

Un filtro está definido en un objeto que no es compatible con los objetos de resultado. (IES 10702)

Causa

Uno de los filtros de consulta está definido en un objeto que no es compatible con todos los objetos de resultado devueltos por la consulta.

Acción

Elimine el filtro de consulta o los objetos de resultado.

El valor numérico para el filtro de consulta basado en '{object}' no es válido. (IES 10703)

Causa

Ha especificado un valor numérico no válido para un filtro de consulta.

Acción

Edite el filtro de consulta y especifique un valor numérico válido.

La fecha de la petición '{prompt}' no es válida. (IES 1070) (IES 10704)

Causa

Ha especificado una fecha no válida para un filtro de consulta.

Acción

Edite el filtro de consulta y especifique una fecha válida.

La petición '{prompt}' contiene un valor numérico no válido. (IES 10705)

Causa

Ha especificado un valor numérico no válido para una petición.

Acción

Especifique un valor numérico válido.

La fecha de la petición '{prompt}' no es válida. (IES 10706)

Causa

Ha especificado una fecha no válida para una petición.

Acción

Edite la petición y especifique una fecha válida.

El servidor no puede formar el SQL para la consulta. (IES 10707)

Causa

La consulta no se puede convertir a SQL para compararla con la base de datos.

Acción

Vuelva a formular la consulta o póngase en contacto con el administrador.

El objeto '{ObjName}' de la petición '{PromptName}' ya no puede mostrar una lista de valores. Elimine la petición de la consulta o póngase en contacto con el administrador para desmarcar la opción "Seleccionar solo de la lista" de la ficha de propiedades de objeto. (IES 10708)

Causa

El objeto de la petición ya no puede mostrar una lista de valores.

Acción

Quite la petición o pida al administrador que permita que la petición acepte valores no seleccionados de la lista.

No tiene derecho para actualizar este documento. (IES 10801)

Causa

Su perfil de usuario no le permite visualizar datos de uno de los objetos incluidos en la consulta de este documento.

Acción

Cancele la actualización o solicite al administrador los derechos de seguridad necesarios para actualizar el documento.

La consulta SQL tiene {nbHaving} columnas en lugar de {nbWanted}. (IES 10810)

Causa

El SQL generado por la consulta tiene un número de columnas no válido.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

El tipo de datos de una de las columnas de la consulta no es válido. (IES 10811)

Causa

El tipo de datos de una de las columnas de la consulta no es válido.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

El SQL personalizado no puede contener peticiones opcionales. (IES 10812)

Causa

En SQL personalizado no se admiten las peticiones opcionales.

Acción

Quite las peticiones opcionales.

No se pueden usar objetos incompatibles en consultas combinadas. (IES 10820)

Causa

Una consulta combinada contiene objetos incompatibles.

Acción

Edite la consulta combinada y elimine los objetos incompatibles.

Faltan objetos en una subconsulta del proveedor de datos '{dp_name}'. (IES 10830)

Causa

Faltan los objetos necesarios para crear el SQL de la consulta en una subconsulta del proveedor de datos {nombre_pd}.

Acción

Edite la subconsulta y añada los objetos que faltan.

Falta el objeto filtrado en una clasificación del proveedor de datos '{dp_name}'. (IES 10831)

Causa

El objeto filtrado falta en una clasificación.

Acción

Edite la clasificación y agregue el objeto filtrado.

Falta el objeto basado en rango en una clasificación del proveedor de datos '{dp_name}'. (IES 10832)

Causa

Falta el objeto basado en rango en una clasificación.

Acción

Edite la clasificación y agregue el objeto basado en clasificaciones.

El documento no se puede cargar. (IES 10833)

Causa

No se pudo cargar el documento de Interactive Analysis.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

No se admite la resolución de contexto adicional con peticiones opcionales. (IES 10834)

Causa

Las solicitudes opcionales de una consulta generan resolución de contexto de consulta adicional no compatible.

Acción

Quite las peticiones opcionales o hágalas obligatorias.

Datos no válidos en la columna "{col_name}". (IES 10840)

Causa

Una columna de base de datos a la que hace referencia la consulta contiene datos no válidos.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Cadena UTF-8 no válida en la columna "{col_name}". (IES 10841)

Causa

Una columna de base de datos a la que hace referencia la consulta contiene datos no válidos.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

El archivo necesario para crear o actualizar la consulta no se encuentra en el sistema de archivos. No se encontró el archivo: "{filename}". (IES 10850)

Causa

El archivo {nombrearchivo} no se puede encontrar en el sistema de archivos.

Acción

Compruebe la ubicación de (nombre de archivo) o consulte al administrador.

El error se origina en el proveedor de datos personal: {message}. (IES 10853)

Causa

El archivo que suministra datos al proveedor de datos personal puede estar dañado o puede que falte.

Acción

Compruebe que existe el archivo y que no contiene errores.

No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: la ruta de archivo no es válida. (IES 10870)

Causa

El archivo Excel no ha podido encontrarse en el sistema de archivos.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: no se pueden recuperar los rangos con nombre. (IES 10872) (IES 10871)

Causa

El proveedor de datos personales de Excel no ha podido crearse o actualizarse porque el libro está protegido.

Acción

Elimine la protección del libro de Excel o consulte con su administrador si no tiene acceso al archivo de Excel.

No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: no se puede abrir el libro. (IES 10872)

Causa

El archivo de Excel no pudo abrirse.

Acción

Compruebe el archivo de Excel o consulte al administrador.

No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: no se pueden recuperar los rangos con nombre. (IES 10873)

Causa

No se pudieron recuperar los datos de un rango de celdas con nombre.

Acción

Compruebe el archivo de Excel o consulte al administrador.

No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: no se pueden recuperar datos del archivo. (IES 10874)

Causa

No se pudieron recuperar los datos del archivo de Excel.

Acción

Compruebe el archivo o consulte al administrador.

No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: no se pueden recuperar datos del archivo. (IES 10875)

Causa

No se pudieron recuperar datos del archivo de Excel.

Acción

Compruebe el archivo o consulte al administrador.

No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: no se puede crear el iterador en el conjunto de datos. (IES 10876)

Causa

Se ha producido un error al recuperar datos del archivo de Excel.

Acción

Compruebe el archivo o consulte al administrador.

No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: no hay ninguna hoja de cálculo disponible. (IES 10877)

Causa

No se pudo recuperar la hoja de cálculo del archivo de Excel.

Acción

Compruebe el archivo o consulte al administrador.

No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: no se puede recuperar la lista de hojas de cálculo. (IES 10878)

Causa

No se pudo recuperar la lista de hojas de cálculo del archivo de Excel.

Acción

Compruebe el archivo o consulte al administrador.

No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: los datos recuperados del rango seleccionado no son válidos. (IES 10879)

Causa

Los datos recuperados de un rango del archivo de Excel no son válidos.

Acción

Compruebe el archivo o consulte al administrador.

No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: la hoja de cálculo seleccionada no es válida. (IES 10880)

Causa

La hoja de cálculo de Excel no es válida.

Acción

Compruebe el archivo de Excel o consulte al administrador.

No se ha podido crear o actualizar el proveedor de datos personalizado de Excel: ha habido un error al recuperar la muestra de datos. (IES 10881)

Causa

Se ha producido un error durante la recuperación de datos del archivo de Excel.

Acción

Compruebe el archivo o consulte al administrador.

No se ha podido crear o actualizar el proveedor de datos personalizado de Excel: ha habido un error al crear el iterador de datos. (IES 10882)

Causa

Se ha producido un error durante la recuperación de datos del archivo de Excel.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

No se ha podido crear o actualizar el proveedor de datos personalizado de Excel: se ha producido un error durante la recuperación de datos. (IES 10883)

Causa

Se ha producido un error durante la recuperación de datos del archivo de Excel.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

No se ha podido crear o actualizar el proveedor de datos personalizado de Excel: se ha producido un error interno. (IES 10884)

Causa

Se ha producido un error durante la recuperación de datos del archivo de Excel.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: la selección del rango no es válida. (IES 10885)

Causa

Se ha producido un error durante la recuperación de datos del archivo de Excel porque el rango seleccionado no era válido.

Acción

Compruebe el archivo o consulte al administrador.

No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: la selección del rango no coincide con la hoja de cálculo. (IES 10886)

Causa

Se ha producido un error durante la recuperación de datos del archivo de Excel porque la selección del rango no coincide con la hoja de cálculo.

Acción

Compruebe el archivo o consulte al administrador.

Hay una condición en un objeto que hace referencia a un objeto de otra consulta con un tipo diferente. (IES 10887)

Causa

El objeto de la otra consulta tenía un tipo de datos diferente del objeto de la condición.

Acción

Corrija la condición.

Hay una condición en un objeto que hace referencia a un objeto de otra consulta que no existe. (IES 10888)

Causa

El objeto o la consulta a los que hace referencia la condición no existe.

Acción

Corrija la condición.

Hay una dependencia circular en la consulta. (IES 10889)

Causa

La consulta tiene una dependencia circular.

Acción

Edite la consulta para eliminar la dependencia circular.

Error en base de datos: {error_db}. (IES 10901)

Causa

La base de datos devolvió un error dado en el mensaje.

Acción

Consulte al administrador con los detalles del error que ha ocurrido.

La consulta superó el límite de tiempo establecido: {error_db}. (IES 10902)

Causa

La consulta no pudo devolver datos porque tardó mucho tiempo en ejecutarse.

Acción

Vuelva a ejecutar la consulta. Si el problema persiste, consulte al administrador.

Tipo de campo de base de datos no válido: {db_fieldname}. (IES 10903)**Causa**

El campo de base de datos dado en el mensaje contiene un tipo de datos no válido.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

24.2 Mensajes de error de la tecnología de consulta Java (QTJ)

Los mensajes de error técnicos incluyen lo siguiente:

Rango	Categoría
QTJ 00500 - QTJ 005..	Errores de consulta

Tipo {0} enumerado inesperado. (QTJ 00501)**Causa**

El sistema encontró un nuevo tipo enumerado que se ha declarado, pero no es compatible.

Acción

Compruebe que ha declarado los tipos enumerados correctos. Normalmente un tipo de objeto incompatible provoca este error.

No se admiten las funciones @aggregate_aware anidadas (QTJ 00510)**Causa**

Hay una función @ Aggregate_Aware anidada en la consulta. Esto no se admite.

Acción

Quite la referencia al objeto @Aggregate_Aware anidado.

Referencias circulares: compruebe las referencias a objetos de otras capas empresariales en la expresión. (QTJ 00511)

Causa

La expresión hace referencia a sí misma. Esto no está permitido.

Acción

El diseñador de universos puede comprobar la expresión para detectar referencias a objetos de otras capas empresariales.

Referencia de @Select incorrecta. Compruebe la definición de la declaración @Select (QTJ 00512)

Causa

La declaración @Select contiene un error.

Acción

Compruebe la consulta y la declaración @Select, y corrija los errores.

Referencia de @Where incorrecta. Compruebe la definición de la declaración @Where. (QTJ 00513)

Causa

La declaración @Where de la consulta contiene un error.

Acción

Compruebe la consulta y la declaración @Where para buscar errores o incompatibilidades.

Referencia @Prompt incorrecta. Compruebe la validez de la declaración @Prompt. (QTJ 00514)

Causa

La declaración @Prompt de la consulta contiene un error.

Acción

Compruebe la consulta y la declaración @Prompt para buscar errores o incompatibilidades.

Referencia de jerarquía errónea. (QTJ 00515)

Causa

La jerarquía declarada en la consulta contiene un error.

Acción

Compruebe que la expresión de la consulta no contenga ningún error.

No se puede recuperar el catálogo del origen "{0}". Compruebe la conexión de la infraestructura de datos. (QTJ 00516)

Causa

No se puede recuperar el catálogo del origen "{0}".

Acción

Compruebe la conexión al origen de datos en la infraestructura de datos.

Existen referencias cruzadas. Compruebe las llamadas de la función @DerivedTable en la expresión de la consulta. (QTJ 00550)

Causa

La expresión contiene referencias circulares.

Acción

Compruebe las llamadas de la función @DerivedTable en la expresión de la consulta.

No se admiten más de 20 niveles de tablas derivadas anidadas. (QTJ 00551)

Causa

Hay más de 20 niveles de tablas derivadas anidadas.

Acción

Edite la expresión @DerivedTable para reducir el número de niveles anidados.

Definición de parámetro no válida. No se admite @execute basado en {0}. (QTJ 00552)

Causa

La definición del parámetro contiene un uso no admitido de la función @execute.

Acción

Edite la definición del parámetro y revise el uso de la función @execute.

Definición de parámetro no válida: no se admite la sintaxis de @execute en la expresión de lista de valores. (QTJ 00553)

Causa

No se admite la sintaxis de @execute en la expresión de lista de valores.

Acción

Edite la expresión de lista de valores y elimine la función @execute.

Definición de lista de valores no válida: la lista de valores {0} o su columna actual están ocultas. (QTJ 00561)

Causa

La lista de valores o la columna actual están ocultas.

Acción

Compruebe si hay objetos ocultos en el universo o en la capa empresarial. Active los objetos o vuelva a definir la expresión de lista de valores.

24.3 Mensajes de error de consulta de universo (WIS 00001 - WIS 00509)

Los mensajes de error de consulta incluyen el siguiente rango:

Rango	Categoría
WIS 00001 - WIS 00509	Errores al consultar el universo.

Some objects are no longer available in the universe. (Error: WIS 00001)

Causa

Uno o varios objetos de un universo ya no están disponibles.

Acción

Vuelva a elaborar la consulta sin los objetos obsoletos.

Some objects are not available to your user profile. You cannot refresh this document. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00002)

Causa

No dispone de los derechos de usuario necesarios para acceder a los datos de uno o varios objetos incluidos en una consulta. No puede actualizar este informe debido a que no dispone de acceso a los datos de estos objetos.

Acción

Solicite a su administrador que le conceda los derechos necesarios para acceder a estos objetos.

Some pre-defined filters are no longer available in the universe. (Error: WIS 00003)

Causa

Uno o varios filtros predefinidos ya no están disponibles en el universo. Los filtros predefinidos son objetos de condición que constituyen cláusulas WHERE predefinidas. Se utilizan para restringir los datos devueltos en una consulta.

Acción

Elimine los filtros predefinidos de la consulta, y cree manualmente la misma condición en la consulta utilizando los operadores y operandos apropiados.

Some database tables are no longer available in the universe. (Error: WIS 00004)

Causa

Una o varias tablas de base de datos a las que hacen referencia objetos del universo ya no están disponibles. Es posible que dichas tablas se hayan eliminado de la base de datos o se les haya cambiado el nombre.

Acción

El diseñador de universos necesita actualizar la estructura del universo.

Invalid Prompt definition. (Error: WIS 00005)

Causa

La sintaxis de la petición de orden no es válida o la petición de orden hace referencia a un objeto que ya no existe en el universo.

Acción

El diseñador de universos puede verificar que la sintaxis de la petición de orden es correcta y comprobar que existen todos los objetos a los que hace referencia la petición de orden.

Invalid Aggregate Aware definition. (Error: WIS 00006)

Causa

Uno o varios objetos de la consulta utilizan la función de uso de la agregación en su definición. La sintaxis para la función de uso de la agregación no es válida.

Acción

El diseñador de universos debe verificar que la sintaxis de la función de uso de la agregación es correcta.

A filter contains a wrong value. You cannot run this query. (Error: WIS 00007)

Causa

El filtro tiene un operando no válido. Por ejemplo, un filtro con una constante vacía o un filtro que utiliza valores numéricos se define con un valor alfanumérico.

Acción

Verifique la sintaxis del filtro.

The query cannot run because it contains incompatible objects. (Error: WIS 00008)

Causa

La consulta contiene objetos que devuelven conjuntos de datos que no se pueden combinar ni sincronizar. Esto puede deberse a que no se han definido determinados parámetros en el universo para permitir varias sentencias SQL para cada contexto o varias sentencias SQL para cada indicador.

Acción

El diseñador de universos puede editar el universo y hacer lo siguiente:

- Seleccione las opciones Varias sentencias SQL para cada contexto y Varias sentencias SQL para cada indicador.
- Cree un nuevo contexto que incluya los objetos incompatibles.

You cannot run the query because an advanced filter contains an incompatible object. Try simplifying the filter set and run your query again. (Error: WIS 00009)

Causa

El filtro avanzado es una subconsulta. No puede combinar objetos incompatibles en una subconsulta.

Acción

Cambie la definición del filtro avanzado para utilizar únicamente objetos compatibles.

The universe does not allow using a complex expression in a GROUP BY statement. You cannot run this query. (Error: WIS 00010)

Causa

Una consulta contiene una cláusula Agrupar por que utiliza fórmulas o alias. El universo no permite estas expresiones en cláusulas Agrupar por.

Acción

Modifique la consulta para que los objetos que utilizan fórmulas o alias no se incluyan en ella.

The object {0} contains multiple attributes. This syntax is not supported in this version. (Error: WIS 00011)

Causa

Uno o varios objetos de la consulta utilizan una coma (,) en lugar de un operador de concatenación en su definición. No se admite esta sintaxis.

Acción

Volver a definir los objetos que utilizan la coma para concatenar los datos de dos objetos. Puede utilizar el operador de concatenación estándar para el SGDBR.

You cannot run this query because it will produce a Cartesian product. (Error: WIS 00012)

Causa

La consulta creará un producto cartesiano. Se trata de un conjunto de resultados que contiene todas las combinaciones posibles de filas de las tablas inferidas por los objetos de la consulta. Este resultado casi nunca es correcto. En el universo se han definido parámetros para evitar los productos cartesianos.

Acción

El diseñador de universos dispone de dos opciones:

- Modificar el esquema de las tablas del universo para incluir las combinaciones y restricciones apropiadas para evitar la posible ocurrencia de un producto cartesiano.
- Si se aceptan productos cartesianos en el contexto empresarial, establezca el parámetro de universo para admitir productos cartesianos.

Query script generation failed. {0} (Error: WIS 00013)

Causa

Se ha producido un error durante la generación del SQL de la consulta. Esto puede deberse a varias razones como, por ejemplo, que la consulta no hace referencia a ninguna tabla de la base de datos.

Acción

Un diseñador de universos puede comprobar el SQL asociado con los objetos involucrados en la consulta.

Aggregate aware resolution failed. (Error: WIS 00014)

Causa

Los objetos de la consulta excluyen todas las opciones de SQL posibles para una función de uso de agregación.

Acción

El diseñador de universos puede eliminar la incompatibilidad entre los objetos en la exploración agregada.

Multiple Query Filters contain a prompt with the same text, but different operand type or operator count of values. (Error: WIS 00015)

Causa

La consulta tiene peticiones de orden múltiples que muestran el mismo mensaje. Las peticiones con el mismo mensaje se combinan y se muestran una vez. Si el operador definido para algunas de estas peticiones requiere que introduzca un valor, mientras que el operador de otras peticiones con el mismo mensaje necesita que introduzca valores múltiples, no se puede combinar la petición.

Acción

Modifique las definiciones de petición para que tengan operadores compatibles o textos de petición diferentes.

The Query contains an @script() function, which is not supported. (Error: WIS 00016)

Causa

El SQL generado por la consulta para este documento incluye la función @script(), que no se admite.

Acción

Un diseñador de universos puede eliminar @script de la expresión de la consulta.

The following objects cannot be used as Result Objects: {0}. (Error: WIS 00017)

Causa

La definición de la consulta incluye objetos en el panel Objetos del resultado que no se pueden utilizar en consultas.

Acción

Realice una de las siguientes acciones:

- Elimine los objetos listados del panel Objetos del resultado.
- Póngase en contacto con el administrador y pida la autorización de incluir los objetos listados en los Objetos del resultado definidos para la consulta.

The following objects cannot be used as Query Filters: {0}. (Error: WIS 00018)

Causa

La definición de la consulta incluye objetos en el panel Filtros de consulta que no se pueden utilizar en filtros de consulta.

Acción

Realice una de las siguientes acciones:

- Elimine los objetos listados del panel Filtros de consulta.
- Póngase en contacto con el administrador y pida la autorización de incluir los objetos listados en filtros definidos en la consulta.

A query filter object contains too many values for the object to be used in a query filter. (Error: WIS 00019)

Causa

Se han seleccionado demasiados valores en el filtro de consulta.

Acción

Seleccione valores inferiores.

The only authorized SQL statement is SELECT. {0} (Error: WIS 00020)

Causa

El SQL generado por la consulta no es válido.

Acción

El diseñador de universos puede verificar la consulta y el SQL generado.

This combined query cannot run because one of the queries contains incompatible objects. (Error: WIS 00021)

Causa

Una de las consultas contenidas en las consultas combinadas contiene objetos incompatibles.

Acción

Elimine los objetos incompatibles.

The query does not reference any table when attempting to build the WHERE clause. (Error: WIS 00022)

Causa

La consulta no está asociada a ninguna tabla de base de datos.

Acción

Modifique la consulta para que se asocie a una tabla.

Invalid sub-query filter. Either data cannot be retrieved (null) or no result objects are defined. (Error: WIS 00023)

Causa

La subconsulta contiene un filtro no válido que devuelve datos nulos.

Acción

Modifique el filtro de la subconsulta.

Incompatible object types in the sub-query filter. (Error: WIS 00024)

Causa

El filtro de la subconsulta contiene tipos de objetos incompatibles.

Acción

Modifique el filtro de la subconsulta.

The query is too complex to apply a sampling function. When the function is applied, no SQL is generated so query aborts. Try to

simplify your query (such as, combined query, or query with JOIN or SYNCHRO operators). (Error: WIS 00025)

Causa

La consulta es demasiado compleja para aplicar una función de muestreo.

Acción

Intente simplificar la consulta.

Failed to regenerate SQL for optional prompts. The following required prompts were skipped: {0}. (Error: WIS 00026)

Causa

No se pudo volver a generar el SQL.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Removing skipped prompts from the query will introduce new prompts. This introduces complexities that cannot be supported. (Error: WIS 00027)

Causa

No se pudo procesar la consulta debido a solicitudes opcionales.

Acción

Quite las solicitudes opcionales de la consulta.

Universe not found. Either the universe was deleted from the repository or you do not have sufficient rights to see the universe in the repository. (Error: WIS 00501)

Causa

El universo utilizado no está disponible; por ejemplo, el universo no existe o se ha desplazado.

Acción

El diseñador de universos puede comprobar que el universo está presente en el repositorio y es accesible para la conexión. Si este es un universo vinculado, compruebe que los vínculos siguen siendo válidos.

Póngase en contacto con el administrador para solicitar los derechos de acceso adecuados.

User rights not found. (Error: WIS 00502)

Causa

No se puede recuperar la lista de los derechos de los usuarios del repositorio. Esto puede obedecer a que el servidor que aloja al repositorio está fuera de servicio o la conexión a la red no está funcionando.

Acción

Un administrador puede verificar la conexión de red. Si la red funciona correctamente, compruebe el acceso a la base de datos del repositorio.

You are not authorized to access the universe {0}. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00503)

Causa

No tiene los derechos necesarios para acceder al universo.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para solicitar el acceso a este universo.

You do not have the right to access data for this universe. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00504)

Causa

No cuenta con los derechos necesarios para acceder a los datos del universo.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para obtener derechos de acceso a datos del universo.

You do not have the right to access data for this universe connection. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00505)

Causa

No tiene derechos para ver los datos proporcionados por la conexión del universo.

Acción

Solicite al administrador que le conceda el permiso para ver los datos.

Failed to download universe {0} from repository {1}. Check that there is enough memory available and try again. (Error: WIS 00506)

Causa

No se pudo descargar el universo.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

You do not have the right to access data for this core universe. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00507)

Causa

No cuenta con los derechos necesarios para acceder a los datos del universo.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Single Sign On is not supported on Unix platforms. (Error: WIS 00508)

Causa

No es posible utilizar el inicio de sesión único en la plataforma Unix.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Universe data connection could not be found. The connection has been deleted or you do not have the right to use it. (Error: WIS 00509)

Causa

La conexión de datos del universo no está disponible, bien porque se ha eliminado o bien porque no tiene los derechos necesarios para acceder a ella.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Mensajes de error de universos

Los mensajes de error de universos se dividen en los siguientes rangos y categorías:

- Mensajes de error de administración de universos (UNM)
- Mensajes de error de universos (UNV)

25.1 Mensajes de error de administración de universos (UNM)

Los mensajes de error de administración de universos incluyen:

Rango	Categoría
UNM0001 - UNM0016	Errores de administración de universos

Incoherencia posible. (UNM0001)

Causa

El universo puede contener:

- Sintaxis inválida en la definición SQL de un objeto, condición o combinación
- Bucles
- Tablas aisladas
- Cardinalidades ausentes o incorrectas.

Acción

Ejecute un Comprobar integridad sobre el universo. Esta función verifica si la estructura del universo corresponde a los requisitos de la base de datos.

Formato de número incorrecto (UNM0002)

Causa

Hay un error de sintaxis en la fórmula SQL que ha introducido. El formato del número es incorrecto.

Acción

Vuelva a introducir el número y envíe de nuevo la fórmula.

Faltan comillas simples "... " (UNM0003)

Causa

Hay un error de sintaxis en la fórmula SQL que ha introducido. A la fórmula le falta un signo de comillas simples.

Acción

Introduzca unas comillas simples y vuelva a someter la fórmula.

Faltan comillas dobles "... " (UNM0004)

Causa

Hay un error de sintaxis en la fórmula SQL que ha introducido. A la fórmula le falta un signo de comillas dobles.

Acción

Introduzca unas comillas dobles y vuelva a someter la fórmula.

Falta cerrar llave {...} (UNM0005)

Causa

Hay un error de sintaxis en la fórmula SQL que ha introducido. A la fórmula le falta un cierre de llave.

Acción

Introduzca el cierre de llave que falta y vuelva a someter la fórmula.

Falta abrir paréntesis tras el nombre de la función (UNM0006)

Causa

Hay un error de sintaxis en la fórmula SQL que ha introducido. A la fórmula le falta una apertura de paréntesis.

Acción

Introduzca la apertura de paréntesis que falta y vuelva a someter la fórmula.

Falta cerrar paréntesis (UNM0007)

Causa

Hay un error de sintaxis en la fórmula SQL que ha introducido. A la fórmula le falta un cierre de paréntesis.

Acción

Introduzca el cierre de paréntesis que falta y vuelva a someter la fórmula.

Faltan parámetros (UNM0008)

Causa

Hay un error de sintaxis en la fórmula SQL que ha introducido. A la fórmula le falta uno o más parámetros.

Acción

Introduzca los parámetros que faltan, y vuelva a someter la fórmula.

Número de parámetros incorrecto (UNM0009)

Causa

Hay un error de sintaxis en la fórmula SQL que ha introducido. A la fórmula le falta uno o más parámetros o tiene demasiados parámetros.

Acción

Introduzca el número correcto de parámetros y vuelva a someter la fórmula.

Carácter incorrecto (UNM0010)

Causa

Hay un error de sintaxis en la fórmula SQL que ha introducido. Ha incluido un carácter no autorizado en una de las sentencias de campo.

Acción

Compruebe y corrija la sintaxis. A continuación vuelva a someter la fórmula.

Sangría incorrecta (UNM0011)

Causa

Hay un error de sintaxis en la fórmula SQL que ha introducido. Ha incluido una sangría incorrecta en una de las sentencias de campo.

Acción

Compruebe y corrija la sintaxis. A continuación vuelva a someter la fórmula.

Operando incompatible (UNM0012)

Causa

Hay un error de sintaxis en la fórmula SQL que ha introducido. Ha incluido un operando que no es compatible con la función SQL actual.

Acción

Compruebe y corrija el SQL. A continuación vuelva a someter la fórmula.

Bucle en la definición de la variable (UNM0013)

Causa

Hay un error de sintaxis en la fórmula SQL que ha introducido. Ha incluido un bucle que no puede ser resuelto.

Acción

Compruebe y corrija la sintaxis. A continuación vuelva a someter la fórmula.

Devuelve un tipo incompatible con el tipo de objeto del usuario (UNM0014)**Causa**

Hay un error de sintaxis en la fórmula SQL que ha introducido. Existen incoherencias en la definición Objeto del usuario.

Acción

Compruebe y corrija la sintaxis. A continuación vuelva a someter la fórmula.

Error de sintaxis (UNM0015)**Causa**

Este mensaje de error aparece cuando se utilizan caracteres especiales en los nombres de objetos, incluidos: [] = & @ × \$ % , ; ! ß £ ~ § µ + ' () { } -

Acción

No use caracteres especiales en los nombres de objetos.

No se pueden crear dos objetos del usuario con el mismo nombre. (UNM0016)**Causa**

Ha intentado crear un objeto del usuario con un nombre que ya está asignado a otro objeto del usuario.

Acción

Elija un nombre único para el objeto de usuario. A continuación vuelva a someter la fórmula.

25.2 Mensajes de error de universos (UNV)

Los mensajes de error de universos incluyen:

Rango	Categoría
UNV0017 - UNV0049	Errores de los universos

El servidor no responde. (UNV0017)**Causa**

Este mensaje puede aparecer cuando intenta acceder a la base de datos para realizar los siguientes tipos de opciones: para enviar un "ping" a una conexión, actualizar la estructura del universo o actualizar un documento.

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

25.2.2 El servidor no está respondiendo (UNV0018)**Causa**

Este mensaje podría aparecer al intentar acceder a una base de datos que no está conectada (el servidor está detenido o se ha perdido la conexión).

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

Este nombre de alias se utiliza para una tabla. (UNV0031)**Causa**

El nombre que desea utilizar como alias ya está en uso como nombre para una tabla. Los nombres del universo deben ser exclusivos.

Acción

Utilice otro nombre para el alias y, a continuación, inténtelo de nuevo.

No existe una tabla asociada. (UNV0032)**Causa**

No es posible encontrar el ID de tabla de una tabla que está intentando utilizar.

Acción

Intente de nuevo. Si el problema continúa, puede que se haya producido un problema durante el proceso de importación. Importe el universo de nuevo e inténtelo de nuevo.

Este objeto ya existe. (UNV0035)**Causa**

El objeto que está intentando crear ya existe en la clase. Los objetos deben tener nombres únicos dentro de la misma clase.

Acción

Cambie el nombre del objeto existente o asigne otro nombre al nuevo objeto. Si cambia el nombre de un objeto existente, los documentos que utilicen este objeto no se actualizarán correctamente.

No se puede encontrar la conexión de la estrategia. (UNV0049)**Causa**

Este mensaje puede aparecer cuando una estrategia de objeto externa se usa para acceder al repositorio.

Acción

La conexión a la que se hace referencia en la sección [CONNECTION] del archivo .PRM debe definirse como una conexión personal. Si se define como una conexión de seguridad, no funcionará. Esto se debe a que esta conexión le permite acceder a toda estructura de metadatos y es posible que no se encuentre disponible para todos los usuarios.

Nota:

Los archivos de estrategia externos se encuentran declarados en los archivos .PRM ubicados en las diversas subcarpetas de:

```
$INSTALLDIR\dataAccess\RDBMS\legacy  
\<database name>
```


Mensajes de error de la herramienta de administración de actualizaciones (UMT)

La herramienta de administración e actualizaciones (UMT) incluye las siguientes categorías de mensajes de error:

Rango	Categoría
UMT 00001	Herramienta de administración de actualizaciones (UMT)
UMT 00301 - 00304	Herramienta de administración de actualizaciones (UMT)
UMT 10001 - 10006	Herramienta de administración de actualizaciones (UMT)
UMT 10101 - 10105	Herramienta de administración de actualizaciones (UMT)
UMT 20001 - 20016	Herramienta de administración de actualizaciones (UMT)
UMT 20106-20112	Herramienta de administración de actualizaciones (UMT)
UMT 20201 - 20215	Herramienta de administración de actualizaciones (UMT)

26.1 UMT 00001

El idioma que ha seleccionado no se aplicará hasta que haya reiniciado la herramienta de administración de actualizaciones. (UMT 00001)

Causa

Ha seleccionado un nuevo idioma para la herramienta de administración de actualizaciones.

Acción

Reinicie la herramienta de administración de actualizaciones para usarla en el idioma seleccionado.

26.2 UMT 00301-00304

Como parte del proceso de actualización de este objeto, se ha creado otro objeto con nombre "{0}", de clase "{1}". (UMT 00301)

Causa

Se la realizado una operación de migración. migración

Acción

No es necesario realizar ninguna acción.

Este objeto se ha creado como parte del proceso de actualización de otro objeto con nombre "{0}", de clase "{1}". (UMT 00302)

Causa

Se la realizado una operación de migración. migración

Acción

No es necesario realizar ninguna acción.

Este objeto no se confirmará durante la actualización. Este comportamiento es por diseño y no un error. (UMT 00303)

Causa

Se la realizado una operación de migración. migración

Acción

No es necesario realizar ninguna acción.

Como parte del proceso de actualización de este objeto, se ha excluido de la confirmación otro objeto con nombre "{0}", de clase "{1}". Este no es un error. (UMT 00304)

Causa

Se la realizado una operación de migración. migración

Acción

No es necesario realizar ninguna acción.

26.3 UMT 10001-10006

Debe ser administrador para cambiar parámetros. (UMT 10001)

Causa

La cuenta de usuario no tiene el derecho `Editar` en el objeto de la aplicación de la herramienta de administración de actualizaciones.

Acción

Use la Consola de administración central para conceder el derecho `Editar` a su cuenta de usuario.

Se produjo un advertencia. No se dispone de más información. (UMT 10002)

Causa

Ocurrió un problema durante el proceso de actualización.

Acción

Reinicie la herramienta de administración de actualizaciones.

Archivo "{0}" no encontrado. Compruebe que el nombre del archivo sea correcto. (UMT 10003)

Causa

Falta el archivo que ha seleccionado.

Acción

Seleccione un archivo válido.

Este objeto está excluido de ser confirmado. Forma parte del proceso de actualización y no es un error. (UMT 10004)

Causa

Se la realizado una operación de migración. migración

Acción

No es necesario realizar ninguna acción.

Este objeto está excluido de ser confirmado como parte del proceso de actualización de otro objeto con nombre "{0}", de clase "{1}". Este no es un error. (UMT 10005)

Causa

Se la realizado una operación de migración. migración

Acción

No es necesario realizar ninguna acción.

Para usuarios y grupos asignados a través de una autenticación de terceros, se utiliza el nombre (no el CUID) para detectar si el usuario o grupo ya existe en el destino. (UMT 10006)

Causa

Los usuarios y grupos con alias de terceros se asignan a los usuarios y grupos con nombres idénticos en el sistema de destino.

Acción

No es necesario realizar ninguna acción.

26.4 UMT 10101-10105

El usuario con el que se ha conectado al CMS de origen no es administrador del sistema. No podrá exportar objetos a los que no tenga acceso. Se aconseja ejecutar la herramienta de administración de actualizaciones como administrador del sistema. (UMT 10101)

Causa

La cuenta de usuario que ha usado para iniciar sesión en el CMS de origen no es componente del grupo de administradores.

Acción

Cierre sesión e inicie sesión con una cuenta con cuenta de administrador.

El usuario con el que se ha conectado al CMS de destino no es administrador del sistema. Es posible que algunos objetos no se confirmen debido a derechos de seguridad. (UMT 10102)

Causa

La cuenta de usuario que ha usado para iniciar sesión en el CMS de destino no es componente del grupo de administradores.

Acción

Cierre sesión e inicie sesión con una cuenta con cuenta de administrador.

Se ha conectado a los CMS de origen y de destino como usuarios que no son administradores del sistema. No podrá exportar ni confirmar objetos a los que no tenga acceso. Se aconseja ejecutar la herramienta de administración de actualizaciones como administrador del sistema. (UMT 10103)

Causa

Las cuentas de usuario que ha usado para iniciar sesión en los servidores de administración central de origen y de destino no son componentes del grupo de administradores.

Acción

Cierre sesión e inicie sesión con cuentas de administrador.

Se ha conectado al CMS XI versión 2 de origen como un usuario que no es administrador del sistema. No podrá exportar objetos a los que no

tenga acceso. Además, las contraseñas de los usuarios no se exportarán. Se aconseja ejecutar la herramienta de administración de actualizaciones como administrador del sistema. (UMT 10104)

Causa

La cuenta de usuario que ha usado para iniciar sesión en el CMS de origen no es componente del grupo de administradores.

Acción

Cierre sesión e inicie sesión con una cuenta de administrador.

Se ha conectado a los CMS de origen y de destino como usuarios que no son administradores del sistema. No podrá exportar ni confirmar objetos a los que no tenga acceso. Además, las contraseñas de los usuarios no se exportarán. Se aconseja ejecutar la herramienta de administración de actualizaciones como administrador del sistema. (UMT 10105)

Causa

Las cuentas de usuario que ha usado para iniciar sesión en los servidores de administración central de origen y de destino no son componentes del grupo de administradores.

Acción

Cierre sesión e inicie sesión con cuentas de administrador.

26.5 UMT 20001-20016

ID de objeto no reconocido: {0} (UMT 20001)

Causa

No se pudo procesar el ID de un InfoObjeto.

Acción

Reinicie la herramienta de administración de actualizaciones.

Se ha producido un error. No se dispone de más información. (UMT 20002)

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Reinicie la herramienta de administración de actualizaciones.

Error al aplicar los cambios en el complemento de la aplicación de la herramienta de administración de actualizaciones. El error es: {0} (UMT 20003)

Causa

La cuenta de usuario no tiene el derecho `Editar` en el objeto de la aplicación de la herramienta de administración de actualizaciones.

Acción

Use la Consola de administración central para conceder el derecho `Editar` a su cuenta de usuario.

Se ha producido un error inesperado. (UMT 20004)

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Reinicie la herramienta de administración de actualizaciones.

Se ha producido un error inesperado de tipo "{0}". (UMT 20005)

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Reinicie la herramienta de administración de actualizaciones.

No se puede recuperar el objeto con CUID "{0}" del administrador de objetos. (UMT 20006)

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Reinicie la herramienta de administración de actualizaciones.

No se puede recuperar CUID de "{0}". El error es: {1} (UMT 20007)

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Reinicie la herramienta de administración de actualizaciones.

Derecho insuficiente para recuperar el objeto de aplicación de la herramienta de administración de actualizaciones. Conéctese como un usuario con derecho de visualización en el objeto de la aplicación de la herramienta de administración de actualizaciones. (UMT 20008)

Causa

La cuenta de usuario no tiene el derecho `Ver` en el objeto de la aplicación de la herramienta de administración de actualizaciones.

Acción

Use la Consola de administración central para conceder el derecho `Ver` a su cuenta de usuario.

Se han detectado incoherencias internas entre elementos colaterales de la herramienta de administración de actualizaciones. Objeto: "{0}", propiedad: "{1}", valor inesperado: "{2}". (UMT 20009)

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Reinicie la herramienta de administración de actualizaciones.

Se han detectado incoherencias internas entre complementos asociados con la herramienta de administración de actualizaciones. El nombre de petición "{0}" se utiliza al menos en los complementos "{1}" y "{2}". (UMT 20010)

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Reinicie la herramienta de administración de actualizaciones.

Se han detectado incoherencias internas entre complementos asociados con la herramienta de administración de actualizaciones. El nombre de petición "{0}" del complemento "{1}" contiene uno o varios caracteres no válidos. (UMT 20011)

Causa

Ocurrió un error interno porque uno o varios complementos de migración no son válidos.

Acción

Vuelva a instalar los complementos de migración especificados.

Error en comprobación de versión. El sistema de origen o archivo BIAR de origen debe ser de una versión anterior. El sistema de destino debe ser de la versión actual. (UMT 20012)

Causa

Ha usado un archivo BIAR desde la versión actual del despliegue como un origen de actualización, o ha intentado conectarse a una versión anterior del despliegue en un destino de actualización.

Acción

Use un archivo BIAR desde la versión anterior del despliegue como un origen de actualización y conéctese a la versión actual del despliegue como un destino de actualización.

Error en comprobación de versión. El sistema de origen debe ser de la versión actual. (UMT 20013)

Causa

Ha intentado conectarse a una versión que no es actual de un despliegue de origen.

Acción

Conéctese a una versión actual de un despliegue de origen.

Error en comprobación de versión. El sistema de origen debe ser XI versión 2 o posterior. (UMT 20014)

Causa

Ha intentado conectarse a una versión de un despliegue de origen que es más antigua que la versión más antigua admitida.

Acción

Conéctese a un despliegue de origen válido.

No se puede abrir la Ayuda en el explorador. (UMT 20015)

Causa

El equipo actual no tiene un explorador Web instalado.

Acción

Instale un explorador Web, como Microsoft Internet Explorar o Mozilla Firefox

La herramienta de administración de actualizaciones no está configurada para trabajar con WinAD. Consulte el Manual de actualización para saber cómo configurar correctamente la autenticación WinAD. (UMT 20016)

Causa

Las propiedades del sistema Java necesarias no hacen referencia a un archivo de configuración WinAD.

Acción

Ejecute la herramienta de administración de actualizaciones mediante las propiedades del sistema Java adecuado.

26.6 UMT 20106-20112

Para realizar una actualización completa, tiene que conectarse al CMS de origen como administrador del sistema. (UMT 20106)

Causa

La cuenta de usuario que ha usado para iniciar sesión en el Servidor de administración central de origen no es componente del grupo de administradores.

Acción

Cierre sesión e inicie sesión con una cuenta con privilegios administrativos.

Para realizar una actualización completa, tiene que conectarse al CMS de destino como administrador del sistema. (UMT 20107)

Causa

La cuenta de usuario que ha usado para iniciar sesión en el Servidor de administración central de destino no es componente del grupo de administradores.

Acción

Cierre sesión e inicie sesión con una cuenta de administrador.

Para realizar una actualización completa, tiene que conectarse al CMS XI versión 2 de origen como administrador del sistema. (UMT 20108)

Causa

La cuenta de usuario que ha usado para iniciar sesión en el Servidor de administración central de origen no es componente del grupo de administradores.

Acción

Cierre sesión e inicie sesión con una cuenta de administrador.

No hay ningún servidor del repositorio de archivos (FRS) de entrada de origen disponible. Compruebe el sistema de origen y asegúrese de que los servidores FRS estén funcionando. (UMT 20109)

Causa

No está disponible ningún servidor del repositorio de archivos (FRS) en el despliegue de origen.

Acción

Inicie o habilite el último FRS en el despliegue de origen.

No hay ningún servidor del repositorio de archivos (FRS) de salida en origen. Compruebe el sistema de origen y asegúrese de que los servidores FRS estén funcionando. (UMT 20110)

Causa

No está disponible ningún servidor del repositorio de archivos (FRS) en el despliegue de origen.

Acción

Inicie o habilite el último FRS en el despliegue de origen.

No hay ningún servidor del repositorio de archivos (FRS) de destino disponible. Compruebe el sistema de destino y asegúrese de que los servidores FRS estén funcionando. (UMT 20111)

Causa

No está disponible ningún servidor del repositorio de archivos (FRS) en el despliegue de destino.

Acción

Inicie o habilite al menos un FRS en el despliegue de origen.

No hay ningún servidor del repositorio de archivos (FRS) de salida en destino disponible. Compruebe el sistema de destino y asegúrese de que los servidores FRS estén funcionando. (UMT 20112)

Causa

No hay disponibles servidores del repositorio de archivos de entrada en el despliegue de destino.

Acción

Inicie o habilite al menos un FRS en el despliegue de origen.

26.7 UMT 20201-20215

Se ha detectado un modo de actualización no válido. Consulte la documentación para obtener la lista de los modos admitidos. (UMT 20201)

Causa

No ha seleccionado un modo de actualización válido.

Acción

Seleccione un modo de actualización válido.

El nombre del sistema de origen no puede estar vacío. (UMT 20202)

Causa

No ha proporcionado un nombre para el despliegue de origen.

Acción

Proporcione un nombre válido para el despliegue de origen.

El nombre de usuario del sistema de origen no puede estar vacío. (UMT 20203)

Causa

No ha proporcionado un nombre de usuario para el despliegue de origen.

Acción

Proporcione un nombre de usuario válido para el despliegue de origen.

La autenticación del sistema de origen no puede estar vacía. (UMT 20204)

Causa

No ha especificado un método de autenticación para el despliegue de origen.

Acción

Proporcione un método de autenticación para el despliegue de origen.

El nombre de CMS de destino no puede estar vacío. (UMT 20205)

Causa

No ha proporcionado un nombre para el despliegue de destino.

Acción

Proporcione un nombre de destino válido para el despliegue de destino.

El nombre de usuario de destino no puede estar vacío. (UMT 20206)

Causa

No ha proporcionado un nombre de usuario para el despliegue de destino.

Acción

Proporcione un nombre de usuario destino válido para el despliegue de destino.

El tipo de autenticación de destino no puede estar vacío. (UMT 20207)

Causa

No ha especificado un método de autenticación para el despliegue de destino.

Acción

Proporcione un método de autenticación para el despliegue de destino.

La ruta de archivo BIAR no puede estar vacía. (UMT 20208)

Causa

No se ha especificado la ubicación o el nombre para el archivo BIAR.

Acción

Proporcione una ubicación válida y un nombre para el archivo BIAR.

No se puede encontrar el directorio especificado en la ruta de archivo BIAR. Verifique la ruta. (UMT 20209)

Causa

Falta una ubicación especificada en el archivo BIAR.

Acción

Asegúrese de que la ubicación especificada es válida.

La ruta del archivo BIAR no es válida. Verifique la ruta. (UMT 20210)

Causa

La ubicación o nombre del archivo BIAR no es válida.

Acción

Proporcione una ubicación válida y un nombre para el archivo BIAR.

No se puede encontrar el archivo BIAR especificado. Verifique la ruta de acceso del archivo. (UMT 20211)

Causa

Falta el archivo BIAR especificado.

Acción

Proporcione una ubicación válida y un nombre para el archivo BIAR.

La ruta de archivo de registro no puede estar vacía. (UMT 20212)

Causa

Falta una ubicación especificada en el archivo de registro.

Acción

Asegúrese de que la ubicación especificada es válida.

La ruta de archivo de registro no es válida. Verifique la ruta. (UMT 20213)

Causa

La ubicación del archivo de registro no es válida.

Acción

Proporcione una ubicación válida para el archivo de registro.

La petición "{0}" no es válida. Consulte la documentación para obtener la lista de las peticiones admitidas. (UMT 20214)

Causa

Ha especificado un nombre de petición no válido.

Acción

Proporcione un nombre de petición válido.

No se puede encontrar el directorio especificado en la ruta de archivo de registro. Verifique la ruta. (UMT 20215)

Causa

La ruta especificada para guardar el archivo de registro no tiene una carpeta.

Acción

Especifique la ruta que contiene la carpeta correcta.

Mensajes de error de Web Intelligence

Los mensajes de error de Web Intelligence incluyen los márgenes y las categorías siguientes:

- Mensajes de error de la interfaz Java de Web Intelligence (WIJ)
- Mensajes de error de la interfaz HTML de Web Intelligence (WIH)
- Mensajes de error de Web Intelligence Desktop (WIO)
- Mensajes de error del servidor de Web Intelligence (WIS)
- Mensajes de error del Motor de informes de Web Intelligence (RWI)

27.1 Mensajes de error de la interfaz Java de Web Intelligence (WIJ)

Los mensajes de error de la interfaz Java de Web Intelligence incluyen lo siguiente:

Rango	Categoría
WIJ 10000 - WIJ 77778	Interfaz Java de Web Intelligence

Necesita utilizar el Editor de fórmulas para crear una fórmula. (Error: WIJ 10000)

Causa

Ha introducido una fórmula en una celda utilizando el panel Propiedades de la celda en lugar del Editor de fórmulas.

Acción

Inicie el Editor de fórmulas y defina la fórmula en el panel Definición de fórmula.

No puede crear una variable que tenga el mismo nombre que un objeto de un documento existente. Dé un nombre diferente a la nueva variable. (Error: WIJ 10001)

Causa

Un solo documento no puede contener varios objetos o variables con el mismo nombre.

Acción

Para guardar una nueva variable, dé a la variable un nombre que sea diferente del de los objetos y variables que ya estén incluidos en el documento.

No puede colocar este componente de informe en relación con un bloque, una celda o una sección que esté colocado en relación con este componente de informe. Seleccione otro bloque, celda o sección en la lista desplegable o desmarque la opción Proporcional a. (WIJ 10500)

Causa

Cuando se coloca un componente del informe en relación con otro que hace referencia al componente seleccionado, se crean datos adjuntos circulares.

Acción

Quite el posicionamiento relativo o seleccione un bloque, celda o sección diferente para el posicionamiento relativo.

Web Intelligence requiere Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2_01. El JRE instalado actualmente es {0}. póngase en contacto con el administrador para actualizar a la versión 1.4.2_01 o seleccione la entrada [valor predeterminado] del [Panel de control de Java Plug-in] si ya tiene la versión que se requiere. (WIJ 11111)

Causa

Al usar la interfaz Java, se instala un subprograma de Java en el PC local. Java Runtime Environment 1.4.2_01 (o versión posterior) debe instalarse y seleccionarse para que el Panel de informes funcione.

Acción

Si Java Runtime Environment 1.4.2_01 (o versión posterior) ya está instalado en el PC, ejecute el Panel de control de Java Plug-in. Para ello:

- Seleccione los menús de Windows: **Inicio > Configuración > Panel de control**.
- Haga doble clic en Java Plug-in.

- En la ficha **Avanzado**, seleccione Usar el predeterminado del complemento Java y haga clic en Aplicar.

O bien

Póngase en contacto con el administrador y solicite ayuda para la instalación de Java Runtime Environment 1.4.2_01 (o versión posterior).

Ocurrió un error mientras se estaba descodificando el documento. Intente abrir el documento en la Plataforma de lanzamiento de BI o póngase en contacto con el administrador para obtener más información. (WIJ 20000)

Causa

Web Intelligence no puede descodificar ni abrir el documento en el Panel de informes Java.

Acción

Abra el documento en InfoView haciendo clic en el título del documento en la lista donde éste aparezca, en la página Documentos de la empresa o Documentos personales de InfoView.

Si esto no funciona, póngase en contacto con el administrador.

Se ha producido un problema inesperado durante la actualización y apertura del documento. El origen de datos se ha modificado o eliminado, o una petición de orden del documento no tiene ningún valor seleccionado. (WIJ 20001)

Causa

El documento tiene seleccionada la opción Actualizar al abrir. Una o varias de las causas siguientes pueden explicar este error:

- El origen de datos se ha modificado después de la creación del documento.
- El origen de datos se ha eliminado después de la creación del documento.
- Una o varias peticiones de orden no tienen ningún valor seleccionado.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Error inesperado. Si no puede volver a conectarse al servidor, cierre la sesión e iníciela de nuevo. (WIJ 20002)

Causa

Es posible que el servidor esté inactivo o que su sesión de usuario se haya cerrado.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

No se puede recuperar la primera página del informe actual.\nCompruebe la validez del informe. (ERR WIJ 20003).

Causa

No se puede mostrar el informe porque contiene errores de estructura.

Acción

Realice una de las siguientes acciones:

- Vea el informe en Vista Estructura y verifique la estructura del informe. Por ejemplo, los errores se pueden producir si los bloques del informe se superponen o si la estructura de una tabla contiene celdas que creen un formato de tabla asimétrico. Modifique la estructura del informe de manera apropiada.
- Póngase en contacto con el administrador y pídale que busque las anomalías de estructura del informe.

La consulta actual contiene objetos sin resolver. Se actualizará la consulta (WIJ 20004).

Causa

La consulta contiene objetos que no se pueden resolver.

Acción

Compruebe que los objetos relacionados no se hayan eliminado del origen de datos.

La solicitud actual ha devuelto datos dañados. Póngase en contacto con el administrador para obtener más información (WIJ 20005) .

Causa

Los datos devueltos están dañados. Esto puede deberse a problemas en el origen de datos o en la red.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

No se ha podido contactar con el servidor de la aplicación. Póngase en contacto con el administrador para obtener más información (WIJ 20010) .

Causa

Es posible que el servidor de aplicaciones esté inactivo o que la dirección sea distinta a la esperada.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

El elemento del informe de {0,number} MB que desea copiar es demasiado grande para exportarlo a una aplicación externa.\nEl tamaño máximo permitido son {1,number} MB. (Error: WIJ 30004)

Causa

El elemento del informe que desea copiar es demasiado grande para que se copie.

Acción

No intente copiar el elemento del informe.

Su perfil de usuario no le proporciona acceso a un dominio de documentos para guardar documentos de la empresa. Guarde este documento como documento personal o póngase en contacto con el administrador (ERR WIJ 40000) .

Causa

No dispone de derechos para guardar el documento en el repositorio corporativo.

Acción

Guarde el documento como un documento personal o pida al administrador los derechos para guardar el documento en el repositorio.

La consulta de este documento está vacía. Antes de ejecutar la consulta, compruebe que el panel Objetos del resultado de la ficha de consulta incluye los objetos (ERR WIJ 30000).

Causa

La consulta no contiene ningún objeto de resultado.

Acción

Edite la consulta y agregue objetos de resultado.

Por lo menos una consulta de este documento está vacía. Compruebe que el panel Objetos del resultado de cada ficha de consulta incluye los objetos antes de ejecutar las consultas (ERR WIJ 30001).

Causa

La consulta no contiene ningún objeto de resultado.

Acción

Agregue los objetos de resultado a la consulta vacía.

Memoria insuficiente. Reduzca el tamaño de la ventana del explorador o vuelva a iniciar el Panel de informes. (WIJ 30003).

Causa

El equipo no tiene memoria. Esto se puede deber a que el tamaño de la ventana del explorador es demasiado grande.

Acción

Realice una de las siguientes acciones:

- Reduzca el tamaño de la ventana del explorador.
- Vuelva a iniciar la interfaz de Java.

Su perfil de usuario no le permite guardar documentos personales o corporativos. Póngase en contacto con el administrador para obtener más información. (WIJ 40001)

Causa

El perfil de usuario definido por el administrador no permite guardar documentos personales o de la empresa.

Acción

Si considera que se le debe permitir guardar documentos y/o documentos corporativos en InfoView, póngase en contacto con el administrador para solicitar la modificación de su perfil de seguridad.

Su versión del cliente enriquecido de Web Intelligence no está actualizada para conectarse a este sistema (ERR WIJ 50003). Debe actualizar su cliente enriquecido de Web Intelligence, para lo que tiene que hacer clic [aquí]({0}).

Causa

La versión del cliente enriquecido de Web Intelligence no es suficientemente reciente para conectarse al repositorio.

Acción

Actualice la versión del cliente enriquecido de Web Intelligence siguiendo este vínculo.

La información enviada al servidor contiene caracteres no válidos. Utilice el botón Deshacer para cancelar los últimos cambios que se hayan hecho al documento e intente de nuevo. (Error: WIJ 55555)

Causa

Ocurrió un error en el XML enviado al servidor por la aplicación.

Acción

Use la función **Deshacer** para eliminar las modificaciones con errores realizadas en el documento y ejecute la consulta o actualice el documento de nuevo.

Se ha agotado el tiempo de espera de la sesión. El documento{nombre_documento}.wid se ha guardado automáticamente en la

carpeta Favoritos\~InteractiveAnalysis. Haga clic en Restaurar para recuperarlo. (WIJ 60001)

Causa

Debido al tiempo de espera del servidor, el documento actual se guardó automáticamente en la carpeta Favoritos\~InteractiveAnalysis.

Acción

Haga clic en **Restaurar** para recuperar el documento guardado automáticamente.

Si no puede recuperar el documento de forma automática, hágalo manualmente desde la carpeta. El nombre del documento guardado automáticamente es el mismo que el original pero con un prefijo y un sufijo generados de manera automática.

Recupere el documento de la carpeta de guardado automático tan rápido como le sea posible. Esta carpeta no es una ubicación de almacenamiento permanente de documentos guardados automáticamente.

Expiró el tiempo de espera, pero el documento no se pudo guardar automáticamente porque no se asignaron los siguientes derechos de seguridad (WIJ 60002): {list_of_rights}

Causa

No se pudo guardar automáticamente el documento porque no dispone de parte o la totalidad de los siguientes derechos de seguridad:

- Editar objeto
- Eliminar objeto
- Agregar objeto

Acción

Pida al administrador que le asigne los derechos de seguridad adecuados.

El documento no se puede recuperar debido a un problema del servidor (WIJ 77777).

Causa

El documento no se puede recuperar porque el servidor está desconectado.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

El Sistema de administración central no funciona. Póngase en contacto con el administrador para obtener más información. (WIJ 77779)

Causa

El sistema de administración central (CMS) no se está ejecutando.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se ha agotado el tiempo de espera de la sesión. Cierre la interfaz Java e inicie de nuevo sesión. (WIJ 77778)

Causa

Ha permanecido conectado a la Plataforma de lanzamiento de BI sin usar la interfaz Java durante un tiempo superior al máximo permitido por el sistema.

Acción

Cierre y vuelva a iniciar sesión en la plataforma de lanzamiento de BI para continuar usando la interfaz Java (perderá las modificaciones sin guardar que haya realizado con anterioridad en el tiempo de espera).

Para aumentar el lapso de tiempo permitido para permanecer conectado en la plataforma de lanzamiento de BI, pida al administrador que aumente el valor del parámetro de tiempo de espera de sesión.

27.2 Mensajes de error de Web Intelligence Desktop (WIO)

Los mensajes de error de Web Intelligence (cliente enriquecido) incluyen los siguientes:

Rango	Categoría
WIO 00001 - WIS 30284	Escritorio de Web Intelligence

Web Intelligence Desktop no puede conectarse. (WIO 00001)

Causa

Es posible que la memoria caché del explorador esté llena: en determinadas circunstancias, puede impedir que se conecte Web Intelligence Desktop.

Acción

Vacíe la memoria caché del explorador si está llena. Si Web Intelligence Desktop sigue sin poder iniciar sesión, consulte al administrador.

No se puede abrir el hipervínculo (WIO 00002).

Causa

- La URL del hipervínculo es incorrecta.
- El hipervínculo hace referencia a un documento de una "CMC" No se puede acceder siempre a los documentos en una "CMC" desde Web Intelligence Desktop por dos motivos:
 - El hipervínculo no especifica el nombre del servidor que aloja el documento porque el ajuste **Use la ruta de la dirección URL completa para crear el hipervínculo** no está seleccionada. Las direcciones URL incompletas no son válidas cuando se usan fuera de la plataforma de lanzamiento de BI.
 - El hipervínculo crea la dirección URL completa pero no se puede acceder al servidor especificado en la dirección URL desde un equipo que ejecute el Cliente enriquecido de Web Intelligence.

Acción

Corrija el hipervínculo o consulte al administrador para obtener ayuda.

No queda memoria. (WIS 30280) (WIO 30280)

Causa

No hay suficiente memoria en su sistema.

Acción

Cierre los documentos abiertos para liberar memoria.

No se puede continuar porque hay poca memoria. Cierre los documentos para liberar memoria. (WIO 30284)

Causa

La memoria de su equipo es baja.

Acción

Cierre los documentos abiertos para liberar memoria.

27.3 Mensajes de error del servidor de Web Intelligence (WIS)

Los mensajes de error del servidor de Web Intelligence Offline incluyen:

Rango	Categoría
WIS 30000 - WIS 40000	Servidor de Web Intelligence

La consulta de este documento está vacía. (WIS 30000)

Causa

No hay datos definidos para este documento.

Acción

Agregar objetos de resultados a la consulta.

Por lo menos una consulta del documento está vacía. (WIS 30001)

Causa

No hay datos definidos por lo menos para una de las consultas de este documento.

Acción

Agregar objetos de resultados a la consulta.

Su perfil de seguridad no incluye el permiso para editar consultas. (WIS 30251)

Causa

No cuenta con los derechos para editar consultas.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para pedir la capacidad de editar las consultas en documentos.

Su perfil de seguridad no incluye permiso para editar documentos. (WIS 30252)

Causa

No cuenta con los derechos para editar documentos.

Acción

Póngase en contacto con su administrador y pida la capacidad de editar documentos.

Su perfil de seguridad no incluye permiso para actualizar documentos. (WIS 30253)

Causa

No cuenta con los derechos para actualizar documentos.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para pedir la capacidad de actualizar documentos.

Su perfil de seguridad no incluye permiso para actualizar listas de valores. (WIS 30254)

Causa

No cuenta con el permiso para actualizar listas de valores.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para pedir la capacidad de actualizar listas de valores en documentos.

Su perfil de seguridad no incluye permiso para utilizar listas de valores. (WIS 30255)

Causa

No cuenta con el permiso para usar listas de valores.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para pedir la capacidad de usar listas de valores en documentos.

Su perfil de seguridad no incluye permiso para ver la secuencia de comandos generada por la consulta. (WIS 30256)

Causa

No dispone del permiso para ver la secuencia de comandos generada por la consulta.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para pedir la capacidad de ver la secuencia de comandos en consultas.

Su perfil de seguridad no incluye permiso para usar el lenguaje de fórmulas. (WIS 30257)

Causa

No tiene permiso para usar el lenguaje de fórmula o para crear variables.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para pedir la autorización de usar el lenguaje de fórmulas y crear variables en documentos.

Su perfil de seguridad no incluye permiso para realizar análisis de exploración. (WIS 30258)

Causa

No tiene permiso para realizar el análisis de exploración.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para pedir autorización para explorar informes.

Su perfil de seguridad no incluye permiso para extender el objeto de análisis. (WIS 30259)

Causa

Ha intentado realizar una operación de exploración fuera del ámbito definido del análisis, y no dispone del permiso para explorar fuera del ámbito del análisis.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Se produjo un error interno al llamar el API {api_name}. (WIS 30270)

Causa

Información sobre el documento o el origen de datos no es válido o no está disponible.

Acción

El administrador puede seguir el problema que causó el error activando el seguimiento y verificando el seguimiento asociado al API.

El documento es demasiado grande para que lo procese el servidor. (WIS 30271)

Causa

Cuando ve un documento en formato de documento portable (PDF) o de Microsoft Excel, el servidor genera una salida basada en binario, que interpreta el explorador Web. Este error se produce si el tamaño de la salida binaria es superior al tamaño máximo especificado por el administrador para el servidor.

Acción

Póngase en contacto con su administrador y pídale que aumente el tamaño máximo.

El documento es demasiado grande para que lo procese el servidor. (WIS 30272)

Causa

Cuando visualiza un documento en formato HTML, el servidor genera una salida basada en caracteres, que interpreta el explorador Web. Este error se produce si el tamaño de la salida de caracteres es superior al tamaño máximo especificado por el administrador para el servidor.

Acción

Póngase en contacto con su administrador para que aumente el tamaño máximo del documento.

No se ha podido generar la consulta o el informe. (WIS 30351)

Causa

No se han podido completar uno o varios de los pasos requeridos para definir una consulta y generar un informe. Esto se debe a una de las razones siguientes:

- El documento no se ha inicializado
- el origen de datos no es válido

- la consulta no se ha definido
- el contexto de consulta no se ha definido en el nivel de universo
- no se ha especificado ningún valor para las peticiones de orden en el nivel del universo

Acción

Póngase en contacto con su administrador y pídale que compruebe la conexión al origen de datos, y que el universo no contenga contextos y valores de petición sin especificar.

Ya existe una consulta con este nombre. (WIS 30371)

Causa

Otra consulta empleada en este documento tiene el mismo nombre.

Acción

Escriba un nombre diferente para la consulta.

La memoria del servidor de Web Intelligence está llena. Cierre la sesión e intente conectarse más tarde. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador. (Error: ERR_WIS_30280) (WIS 30280)

Causa

La memoria del servidor está llena.

Acción

Inténtelo más adelante. Si el problema persiste, consulte al administrador.

El servidor de Web Intelligence está ocupado. Guarde los cambios pendientes e inténtelo más tarde. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador. (Error: ERR_WIS_30284) (WIS 30284)

Causa

El servidor está ocupado.

Acción

Guarde los cambios e inténtelo más tarde. Si el problema persiste, consulte al administrador.

El servidor de Web Intelligence se está quedando sin memoria, el documento se ha cerrado. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador. (Error: ERR_WIS_30285) (WIS 30285)

Causa

La memoria del servidor está llena.

Acción

Inténtelo más adelante. Si el problema persiste, consulte al administrador.

No puede editar este documento porque la opción de propiedades de la consulta "Permite a otros usuarios editar todas las consultas" no estaba activada cuando se creó el documento. (WIS 30381)

Causa

El autor del documento no ha seleccionado la opción de propiedades de consulta: "Permitir a otros usuarios editar la consulta".

Acción

Realice una de las siguientes acciones:

- Póngase en contacto con el creador del documento para pedirle que active la opción y vuelva a guardar el documento.
- Guarde una copia del documento como documento personal y, a continuación, edite la consulta en la copia.

WIQT ha generado un error interno. (WIS 30551)

Causa

Ha ocurrido un error inesperado en WIQT.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

La sesión de WIQT superó el tiempo de espera. Desconéctese y vuelva a conectarse a la Plataforma de lanzamiento de BI. (WIS 30553)

Causa

Ha permanecido conectado a la plataforma de lanzamiento de BI sin usar Web Intelligence durante un tiempo superior al máximo permitido por el sistema.

Acción

Desconéctese y vuelva a conectarse a la Plataforma de lanzamiento de BI (perderá las modificaciones sin guardar que haya realizado con anterioridad al tiempo de espera).

Para aumentar el lapso de tiempo permitido para permanecer conectado en la Plataforma de lanzamiento de BI, pida al administrador que aumente el valor del parámetro de tiempo de espera de sesión.

No está disponible ningún servidor WIQT. El número máximo de usuarios simultáneos ya están conectados. (WIS 30554)

Causa

El número máximo de usuarios ya están conectados.

Acción

Inténtelo de nuevo más tarde, o pida a su administrador que aumente el número máximo de usuarios simultáneos.

El perfil de seguridad no incluye el permiso para guardar documentos como documentos de la empresa o enviar documentos usando la Plataforma de lanzamiento de BI. (WIS 30555)

Causa

El perfil de seguridad no permite guardar documentos como documentos personales o de la empresa, ni programar documentos.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para pedir poder realizar lo siguiente:

- Guardar documentos de la empresa
- Enviar documentos a usuarios de grupos propios
- Enviar documentos a usuarios de otros grupos

Ya existe un documento de la empresa con este nombre. Su perfil de seguridad no incluye el permiso para eliminar documentos de la empresa creados por otros usuarios. (WIS 30556)

Causa

El perfil de seguridad no permite sobrescribir documentos de la empresa existentes.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para pedir autorización para eliminar documentos de la empresa guardados por otros usuarios.

No existe ningún documento con este nombre en el repositorio. especifique un nombre diferente. (WIS 30557)

Causa

No existe ningún documento con este nombre en el repositorio por una de las razones siguientes:

- Ha introducido el nombre de documento de manera incorrecta
- El documento con este nombre se ha eliminado del repositorio

Acción

Compruebe si ha introducido correctamente el documento.

Nota:

Los documentos eliminados no se pueden recuperar.

No puede realizar esa acción en este documento. (WIS 30650)

Causa

El servidor no puede completar la tarea actual, debido a la falta de recursos o a problemas de acceso.

Acción

Realice una de las siguientes acciones:

- Cierre la sesión, desconéctese de la plataforma de lanzamiento de BI y vuelva a iniciar sesión.
- Pida al administrador que compruebe si su perfil de seguridad le permite acceder al repositorio de la empresa.

El servidor no cargó el documento XML. (WIS 30751)

Causa

Cuando migra un documento de BusinessObjects a Web Intelligence 6.x, se crea un archivo XML que se puede abrir en el Servidor de informes de Web Intelligence. (El módulo relacionado en la Consola de administración se denomina WIReportServer). En este caso, se ha producido un error inesperado en el Servidor de informes de Web Intelligence durante la migración de un documento a Web Intelligence 6.x.

Acción

El administrador puede seguir el problema que causó el error activando el seguimiento y verificando el seguimiento asociado al WIReportServer. Póngase en contacto con el administrador para comunicarle esta información.

No se pudo abrir el archivo XML de este documento. Póngase en contacto con el administrador. (WIS 30752)

Causa

Cuando migra un documento de Desktop Intelligence a Web Intelligence 6.x, se crea un archivo XML que se puede abrir en el servidor. Este error se produce cuando el servidor no puede abrir el archivo XML, por lo que la migración no puede completarse. Existen dos causas habituales:

- El XML es de solo lectura.
- La ruta de acceso al archivo XML no es correcta.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para comunicarle esta información.

Se ha producido un error al analizar el documento XML. Póngase en contacto con el administrador. (WIS 30753)

Causa

Cuando migra un documento de Desktop Intelligence a Web Intelligence 6.x, se crea un archivo XML que se puede abrir en el servidor. Este error se produce cuando el archivo XML contiene anomalías de estructura que el servidor no puede interpretar, por lo que la migración no puede completarse.

Acción

Existen dos acciones posibles que el administrador puede llevar a cabo para solucionar este problema:

- Abrir el archivo XML con una herramienta de edición de XML y verificar la estructura del documento.
- Activar el seguimiento y verificar el seguimiento asociado con WIReportServer.

El documento de Web Intelligence 2.x no se pudo migrar. (WIS 30761)

Causa

Se produjo un error inesperado al intentar migrar un documento de Web Intelligence 2.x al formato de la versión actual del documento.

Acción

El administrador puede identificar la causa de este error activando el seguimiento y verificando el seguimiento asociado con el servidor. Póngase en contacto con el administrador para comunicarle esta información.

No se puede migrar este documento. La consulta y el informe del documento de Web Intelligence 2.x original no están sincronizados. Intente actualizar y guardar el documento original; a continuación, vuelva a intentar la migración. (WIS 30762)

Causa

En el documento original de Web Intelligence 2.x, existe una discrepancia entre los objetos incluidos en la consulta y los objetos incluidos en el informe. Esto significa que el servidor no puede interpretar correctamente el documento para migrarlo al formato de documento actual.

Acción

Para sincronizar la definición de datos de la consulta con la del informe en el documento de Web Intelligence 2.x original:

1. Utilice Web Intelligence 2.x para abrir de nuevo el documento original.
2. Ejecute la consulta o actualice los datos del documento.
3. Guarde el documento actualizado.
4. Intente migrar de nuevo el documento con la herramienta de migración.

Si no tiene acceso a Web Intelligence 2.x o la herramienta de migración, póngase en contacto con el administrador para comunicarle esta información.

El documento de Web Intelligence 2.x no se pudo migrar porque el módulo WIQT devolvió un error. Póngase en contacto con el administrador. (WIS 30763)

Causa

El documento original de Web Intelligence 2.x no se pudo migrar al formato de la versión actual del documento debido a un error generado por el proceso WIQT.

Acción

El administrador puede seguir el problema que causó el error activando el seguimiento y verificando el seguimiento asociado a WIQT. Póngase en contacto con el administrador para comunicarle esta información.

Su perfil de usuario no le proporciona acceso a un dominio de documentos para guardar Documentos de la empresa. Guarde este documento como documento personal o póngase en contacto con el administrador. (WIS 40000)

Causa

Su perfil de usuario no incluye permiso para guardar documentos en un dominio de documentos de la empresa en el repositorio.

Acción

Realice una de las siguientes acciones:

- Guarde el documento como un documento personal.
- Póngase en contacto con el administrador y solicite el acceso a un dominio de documentos de la empresa.

27.4 Mensajes de error de la interfaz HTML de Web Intelligence Desktop (WIH)

Los mensajes de error de la interfaz HTML de Web Intelligence Desktop incluyen los siguientes:

Rango	Categoría
WIH 00000 - WIH 00020	Interfaz HTML de Web Intelligence Desktop

27.4.1 No se pudo guardar el documento. (WIH 00014)

Causa

No se pudo guardar el documento en el repositorio. Este error puede ocurrir por varias razones. Por ejemplo: no cuenta con derechos de seguridad para la carpeta donde intentó guardar el documento.

Acción

Consulte al administrador para determinar el motivo por el que no puede guardar el documento.

Se ha agotado el tiempo de espera de la sesión. El documento {nombre_del_documento}.wid se ha guardado automáticamente en la carpeta Favoritos\~WebIntelligence. Haga clic en Restaurar para recuperarlo. (WIH 00015)

Causa

Debido al tiempo de espera del servidor, el documento actual se guardó automáticamente en la carpeta Favoritos\~WebIntelligence.

Acción

Haga clic en **Restaurar** para recuperar el documento guardado automáticamente.

Si no puede recuperar el documento de forma automática, hágalo manualmente desde la carpeta. El nombre del documento guardado automáticamente es el mismo que el original pero con un prefijo y un sufijo generados de manera automática.

Recupere el documento de la carpeta de guardado automático tan rápido como le sea posible. Esta carpeta no es una ubicación de almacenamiento permanente de documentos guardados automáticamente.

Expiró el tiempo de espera de la sesión pero el documento no se pudo guardar automáticamente porque no se asignan los siguientes derechos de seguridad (WIH 00016): {list_of_rights}

Causa

No se pudo guardar automáticamente el documento porque no dispone de parte o la totalidad de los siguientes derechos de seguridad:

- Editar objeto
- Eliminar objeto
- Agregar objeto

Acción

Pida al administrador que le asigne los derechos de seguridad adecuados.

27.5 Mensajes de error del motor de informes de Web Intelligence (RWI)

Los mensajes de error del motor de informes de Web Intelligence incluyen lo siguiente:

Rango	Categoría
RWI 00000 - RWI 00850	ReportEngine Web Intelligence

27.5.1 RWI 00000 - RWI 00314

Es necesaria la información del usuario para la petición en la consulta. (RWI 00000)

Causa

El servidor necesita los valores de la petición para completar la solicitud.

Acción

Introduzca valores en todos los campos obligatorios.

Es necesaria la información del usuario para seleccionar un contexto de universo para la consulta. (RWI 00001)

Causa

El servidor necesita la selección del contexto (o los contextos) para completar la solicitud.

Acción

Especifique su elección de contexto.

El argumento no puede ser nulo. (RWI 00010)

Causa

El argumento especificado es "nulo".

Acción

Introduzca un valor para el argumento que no sea nulo.

Valor no válido: {0}. (RWI 00011)

Causa

El valor del argumento especificado no es válido.

Acción

Introduzca un valor válido para el argumento.

El argumento está fuera del rango. (RWI 00012)

Causa

El valor del argumento especificado no se encuentra dentro de los márgenes permitidos.

Acción

Indique un valor dentro de los márgenes permitidos.

No es posible recuperar las partes de informe solicitadas. O bien las referencias de las partes del informe no son válidas o los datos correspondientes ya no existen. (RWI 00013)

Causa

Al menos una de las referencias a parte del informe no es válida, o no están disponibles los datos correspondientes.

Acción

Asegúrese de que está utilizando referencias a parte del informe válidas. Posteriormente, asegúrese de que los datos solicitados están disponibles después de actualizar los proveedores de datos del documento.

No se puede recuperar más de una parte de informe simultáneamente en el formato de salida DHTML. (RWI 00014)

Causa

No es posible recuperar simultáneamente más de una parte del informe en formato de salida DHTML.

Acción

Introduzca una referencia a parte del informe única.

No se puede desconectar el modo de búsqueda para la búsqueda delegada. (RWI 00015)

Causa

Una lista de valores definida como búsqueda "delegada" no puede tener deshabilitado el modo de búsqueda.

Acción

Antes de deshabilitar el modo de búsqueda, compruebe si la lista de valores está definida como "búsqueda delegada".

El servidor de Web Intelligence no admite una de las instancias OutputCacheEntry suministradas o no es válida. (RWI 00016)

Causa

Durante la precarga de la caché de salida del servidor, al menos uno de los formatos de salida especificados no son válidos o no son compatibles.

Acción

Asegúrese de que los formatos de salida solicitados son válidos y compatibles.

No se han podido leer {0} bytes del flujo especificado. (RWI 00017)

Causa

Tras la carga del recurso a un documento, no se pudieron leer los datos suministrados.

Acción

Asegúrese de que los parámetros especificados son correctos y coherentes.

El servidor de Web Intelligence devolvió un resultado XML no válido. Póngase en contacto con el administrador. (RWI 00200)

Causa

El servidor devolvió una salida XML no válida o incorrecta.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de Business Objects.

No se pudo obtener el número de página. (RWI 00223)

Causa

No se pudo recuperar la página solicitada debido a un número de página no válido.

Acción

Asegúrese de que el número de página solicitado no supera el número de páginas del documento.

No se puede inicializar el servidor del motor de informes. (RWI 00226)

Causa

No se pudo establecer comunicación con el servidor. Este error podría producirse al intentar crear o abrir un documento.

Acción

Asegúrese de que el servidor está instalado correctamente. Del mismo modo, compruebe que el servidor está activo y habilitado.

La sesión de Web Intelligence ya no es válida debido a un tiempo de espera. (RWI 00235)

Causa

Se ha cerrado la sesión del servidor asignada a un documento concreto, de forma explícita o debido a un tiempo de espera agotado.

Acción

Asegúrese de que el documento no se ha cerrado de forma explícita. O, si lo desea, aumente el valor *tiempo agotado de la sesión del servidor*. Póngase en contacto con el administrador y solicite el valor o la modificación adecuados.

El servidor de Web Intelligence no se puede alcanzar. Póngase en contacto con el administrador. (RWI 00236)

Causa

Se produjo un error al intentar establecer comunicación con el servidor.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para asegurarse de que el servidor está habilitado y en funcionamiento. Compruebe también si existen problemas de red.

No se puede escribir la secuencia de salida. Póngase en contacto con el administrador. (RWI 00237)

Causa

Se produjo un error de E/S durante la escritura de datos como respuesta a una solicitud de visualización.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para asegurarse de que el parámetro de destino especificado es válido.

Error de conexión. El servidor ha alcanzado el número máximo de conexiones simultáneas. (RWI 00239)

Causa

Se ha alcanzado el número máximo de conexiones al servidor permitidas.

Acción

Aumente el valor del parámetro del servidor *conexiones máximas* o agregue otra instancia de servidor. Póngase en contacto con el administrador para cambiar los ajustes correspondientes.

La versión del servidor es incompatible con esta versión del cliente. Póngase en contacto con el administrador. (RWI 00240)

Causa

El servidor no es compatible con esta versión de SDK.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para asegurarse de que la versión del servidor es compatible con la del cliente.

Falta el transformador XML. (RWI 00301)

Causa

No fue posible crear una instancia del transformador XSLT utilizado para la transformación de XML a HTML.

Acción

Inténtelo más adelante.

No se puede crear el translet. (RWI 00309)

Causa

No fue posible compilar la hoja de estilos XSLT utilizada para la transformación de XML a HTML.

Acción

Inténtelo más adelante.

No se puede obtener un archivo de salida para el documento. (RWI 00314)

Causa

Se produjo un error al serializar el estado de un documento. Esto podría deberse a un error de memoria insuficiente o a un error de E/S.

Acción

Asegúrese de que hay disponible suficiente memoria. Del mismo modo, compruebe si hay alguna personalización de *webi.properties*.

27.5.2 RWI 00315 - RWI 00605

No se puede recuperar un ID del analizador XML. (RWI 00316)

Causa

Se produjo un error durante la transformación de XSLT. Esto podría deberse a que está solicitando una salida en formato XML utilizando una hoja de estilos facilitada por el cliente.

Acción

Asegúrese de que la hoja de estilos XSLT especificada sea válida.

No se puede transformar XML a HTML. (RWI 00317)

Causa

Durante la transformación de XSLT, se produjo un error durante la solicitud de salida en HTML.

Acción

Inténtelo más adelante.

El entorno de tiempo de ejecución Java no admite el cifrado UTF-8. (RWI 00321)

Causa

El JRE no admite codificación UTF-8.

Acción

Cambie a un JRE que admita codificación UTF-8.

Ocurrió un error al recuperar el documento desde el token de almacenamiento. (RWI 00322)

Causa

Se produjo un error durante la deserialización del estado del documento. Esto podría deberse a un error de memoria insuficiente o a un error de E/S.

Acción

Asegúrese de que hay disponible suficiente memoria. Del mismo modo, compruebe si se ha personalizado *webi.properties*.

No se puede recuperar el documento con el token obsoleto pasado. (RWI 00323)

Causa

Se produjo un error durante la deserialización del estado del documento. Esto podría estar provocado por un token de almacenamiento que identifica un estado de documento, que ya no está disponible en la pila de tokens de almacenamiento.

Acción

En el archivo *webi.properties*, aumente el valor del *tamaño de pila de tokens de almacenamiento*. Del mismo modo, asegúrese de que el token de almacenamiento sea válido antes de utilizarlo.

**No se puede recuperar el documento con el token incorrecto pasado.
(RWI 00324)**

Causa

Se produjo un error durante la deserialización del estado del documento. Esto podría deberse a un token de almacenamiento no válido.

Acción

Indique un token de almacenamiento válido.

Existen demasiados operandos para el operador actual. (RWI 00501)

Causa

Para el operador actual, la condición o el filtro tiene demasiados operandos para poder agregar uno nuevo.

Acción

Quite alguno de los operandos existentes antes de intentar agregar uno nuevo.

No hay suficientes operandos para el operador actual. (RWI 00502)

Causa

La condición o el filtro no tiene suficientes operandos en relación al operador actual.

Acción

Agregue operando(s) a la condición o al filtro.

**Las peticiones no se admiten en filtros creados a nivel de informe.
(RWI 00503)**

Causa

Los filtros de informes no admiten solicitudes. Solo las condiciones de consulta admiten solicitudes.

Acción

No utilice solicitudes en los filtros de informe.

**No puede modificar operadores y operandos en filtros predefinidos.
(RWI 00504)**

Causa

Durante la utilización de una condición predefinida, no es posible indicar un operador para una condición o un filtro.

Acción

Asegúrese de que el operador de la condición predefinida no tiene ningún filtro ni ninguna condición.

**Los operadores LIKE y NOT_LIKE solo se permiten en objetos
ObjectType.TEXT. (RWI 00506)**

Causa

Intentó utilizar operadores "LIKE" o "NOT_LIKE" con objetos que no son del tipo *caracter*.

Acción

Cuando el objeto utilizado en un filtro no sea del tipo *caracter*, asegúrese de que no utiliza los operadores "LIKE" ni "NOT_LIKE".

**El operador especificado no se puede aplicar a un filtro de documento.
(RWI 00507)**

Causa

No es posible utilizar el operador especificado con filtros de informes. Solo puede utilizarse con condiciones de consulta.

Acción

No utilice este operador al trabajar con filtros de informes.

**Web Intelligence no puede adjuntar una LOV (Lista de valores) a la
petición porque el objeto de origen asociado no tiene una LOV. (RWI
00508)**

Causa

No es posible utilizar una lista de valores durante la definición de la solicitud. Esto se debe a que el objeto utilizado en esta condición no contiene una LOV.

Acción

Antes de solicitar a la solicitud que utilice la lista de valores, asegúrese de que el objeto utilizado dentro de la condición tiene una lista de valores definida.

Existen objetos se origen de datos incompatibles en la comparación de condiciones de filtro. (RWI 00509)

Causa

Ha intentado comparar dos objetos de diferente tipo dentro de una condición.

Acción

Utilice objetos del mismo tipo.

No se puede crear un filtro de informe en una fórmula. (RWI 00511)

Causa

No es posible utilizar fórmulas como filtros de informe. Solo pueden utilizarse proveedores de datos y expresiones variables.

Acción

Utilice un proveedor de datos o una expresión variable durante la definición de un filtro de informe.

Un rango de porcentaje no puede tener valores superiores a 100. (RWI 00512)

Causa

Cuando definió la clasificación de porcentaje, eligió un tamaño de clasificación superior a 100.

Acción

Asegúrese de que el tamaño de clasificación sea inferior a 100.

La expresión no está disponible en el eje. (RWI 00602)

Causa

Intentó crear una interrupción, cálculo o una ordenación utilizando una expresión que no se encuentra dentro del eje.

Acción

Utilice una expresión que esté disponible dentro del eje.

Solo los objetos de indicador se pueden incluir en el eje y. (RWI 00603)

Causa

Ha intentado agregar una expresión al eje, aunque la expresión no es del tipo *medición*.

Acción

Indique una expresión del tipo *medición*.

No puede basar una sección en un indicador. (RWI 00604)

Causa

Una sección no puede estar basada en una expresión del tipo *medición*.

Acción

No utilice una expresión de tipo *medición* como la base de una sección.

No puede agregar más de una expresión a un eje de sección. (RWI 00605)

Causa

Un eje de sección no admite más de una expresión.

Acción

No utilice varias expresiones en un eje de sección.

27.5.3 RWI 00606 - RWI 00850

No puede incluir datos adjuntos circulares en un documento. (RWI 00606)

Causa

Ha intentado definir un adjunto de informe que provoca un adjunto circular.

Acción

Defina un informe que no genere un adjunto circular.

La expresión es distinta de la expresión de celda de tabla. (RWI 00607)

Causa

Ha intentado crear un cálculo en una celda de tabla, indicando una expresión diferente a la que contiene la celda de la tabla.

Acción

Cree una tabla de cálculo con la expresión que ya está definida en la celda de la tabla.

No puede copiar un objeto ReportElement a un elemento en un ReportElementContainer distinto. (RWI 00608)

Causa

Los adjuntos de informe solo pueden definirse entre elementos de informe que pertenezcan al mismo contenedor.

Acción

Asegúrese de que está creando adjuntos de informes entre elementos de informes que pertenezcan al mismo contenedor.

No puede crear datos adjuntos horizontales en una sección. (RWI 00609)

Causa

Ha intentado crear un adjunto horizontal en una sección.

Acción

No cree adjuntos horizontales en una sección, ya que las secciones no pueden superar el ancho máximo permitido.

No puede eliminar todas las filas y columnas del cuerpo de la tabla. La tabla debe contener al menos una fila y una columna. (RWI 00610)

Causa

Ha intentado eliminar la última fila o columna del cuerpo de una tabla.

Acción

Asegúrese de que la tabla contiene al menos una fila y una columna.

Los objetos de dimensión y detalle solo se permiten en el eje. (RWI 00611)

Causa

Ha intentado agregar una expresión de un tipo no compatible a un eje en el que solo se permiten tipos de expresión de dimensión y de detalle.

Acción

Indique una expresión de un tipo compatible.

Los objetos adicionales no se pueden agregar al eje de bloque según la forma del bloque. (RWI 00612)

Causa

No es posible agregar más expresiones al eje de bloque especificado.

Acción

No agregue más expresiones.

Este elemento de informe no puede tener un elemento adjunto de doble lado. (RWI 00613)

Causa

Un elemento de informe no puede adjuntarse de forma horizontal y vertical a dos elementos de informe diferentes.

Acción

Asegúrese de que el elemento de informe esté adjunto (tanto horizontal como verticalmente) al mismo elemento de informe.

La celda de la tabla se ha eliminado de la tabla. (RWI 00614)

Causa

Ha intentado utilizar una celda de tabla que se ha eliminado de la tabla que la contiene.

Acción

No es posible utilizar una celda de tabla después de que se haya eliminado de la tabla que la contiene.

No puede ejecutar una consulta vacía. (RWI 00701)

Causa

Ha intentado ejecutar una consulta vacía.

Acción

Antes de ejecutar una consulta, agregue a ella objetos de resultado.

No se puede eliminar el último proveedor de datos. (RWI 00702)

Causa

Ha intentado eliminar el último proveedor de datos de un documento.

Acción

Los documentos deben contener como mínimo un proveedor de datos.

Ya existe un proveedor de datos con este nombre. (RWI 00703)

Causa

Ha intentado asignar a un proveedor de datos un nombre que ya existe en el documento.

Acción

Los proveedores de datos de un documento deben tener un nombre exclusivo.

Las consultas combinadas son incompatibles con el modo de ejemplo activado. (RWI 00706)

Causa

No es posible utilizar el muestreo con consultas combinadas.

Acción

No utilice el muestreo con consultas combinadas.

El procesamiento elimina objetos de origen de datos mientras solo hay dos expresiones de origen de datos. (RWI 00800)

Causa

Ha intentado eliminar una expresión de una dimensión sincronizada que contiene solo dos expresiones.

Acción

Asegúrese de que una dimensión sincronizada contenga siempre como mínimo dos expresiones.

No se puede crear un vínculo con un nombre que ya existe ({0}). (RWI 00801)

Causa

Ha intentado crear una dimensión sincronizada con un nombre que ya existe.

Acción

Proporcione un nombre exclusivo para cada dimensión sincronizada.

No se puede actualizar CustomSortLov con una nueva lista de valores mayor que el tamaño admitido por CustomSortLov. (RWI 00825)

Causa

Ha intentado actualizar la lista de valores de una definición de ordenación personalizada con más valores de los permitidos.

Acción

Asegúrese de que el número de valores de la lista se encuentre dentro de los márgenes de ordenación personalizada especificados. Esto depende de la ordenación y la lista de valores.

No se puede crear CustomSortLov mientras el tamaño de la LOV de la expresión del informe es mayor que el tamaño admitido por CustomSortLov . (RWI 00826)

Causa

Ha intentado actualizar la lista de valores de una definición de ordenación personalizada con más valores de los permitidos.

Acción

Asegúrese de que el número de valores de la lista se encuentre dentro de los márgenes de ordenación personalizada especificados.

No se admite la función {0}. (RWI 00850)

Causa

Ha intentado utilizar una función determinada no compatible en el contexto actual.

Acción

Antes de utilizar esta función, asegúrese de que sea compatible.

27.6 Mensajes de error del entorno del origen de datos personalizados (CDS) de Web Intelligence

Existen las siguientes categorías de mensajes de error del entorno del origen de datos personalizados (CDS):

Rango	Categoría
CDS 00001 - CDS 00013	Mensajes de error del entorno de la interfaz de usuario del origen de datos personalizados
CDS 10100 - CDS 10400	Mensajes de error del complementos de origen de datos personalizados de los servicios Web
CDS 15102 - CDS 15122	Mensajes de error del entorno de origen de datos personalizados

27.6.1 Mensajes de error del entorno de la interfaz de usuario del origen de datos personalizados

La extensión de archivo seleccionada no es correcta. (CDS 00001)

Causa

La extensión del archivo no es la esperada o es distinta a la del archivo seleccionado anteriormente.

Acción

Compruebe si se ha seleccionado el archivo correcto.

No se puede acceder al archivo. (CDS 00002)

Causa

Ha introducido una ruta de archivo incorrecta.

Acción

Compruebe si se ha introducido la ruta correcta.

El archivo no existe. (CDS 00003)

Causa

El archivo no existe en la ruta especificada.

Acción

Compruebe si ha especificado una ruta y un nombre de archivo válidos.

El archivo seleccionado es un directorio. (CDS 00004)

Causa

La ruta introducida apunta a un directorio en lugar de a un archivo.

Acción

Introduzca el nombre de archivo correcto.

Error al procesar el origen de datos. Se produjo una operación no válida para el complemento. (CDS 00005)

Causa

El complemento no puede recuperar todos los parámetros del origen de datos.

Acción

Compruebe los registros y verifique que el código del complemento funciona correctamente.

**Se ha producido un error en la interfaz de usuario del complemento.
(CDS 00006)**

Causa

Se ha producido un error en la interfaz de usuario del complemento.

Acción

Compruebe los registros y verifique que el código del complemento funciona correctamente.

Error al acceder a las entradas actualizadas. (CDS 00007)

Causa

Se ha producido un error al acceder a los parámetros de origen de datos recuperados del complemento.

Acción

Compruebe los registros y verifique que el código del complemento funciona correctamente.

Ya existe un objeto con este nombre. (CDS 00008)

Causa

Existe otro objeto con este nombre.

Acción

Cambie el nombre del objeto por un valor único.

Ya existe una consulta con este nombre. (CDS 00009)

Causa

Existe otra consulta con este nombre.

Acción

Cambie el nombre de la consulta por un valor único.

Se ha detectado un problema de instalación. Compruébelo y vuelva a intentarlo. (CDS 00010)

Causa

Se detectó un problema con la instalación.

Acción

Compruebe la configuración de la instalación. Consulte la documentación para obtener más detalles.

Error al procesar el origen de datos. (CDS 00011)

Causa

Se detectó un problema al identificar el origen de datos.

Acción

Compruebe los registros para obtener el mensaje de error detallado.

No se ha podido completar la acción solicitada. (CDS 00012)

Causa

Se detectó un error.

Acción

Compruebe los registros para obtener el mensaje de error detallado.

No se ha podido recuperar el componente de visualización del complemento. (CDS 00013)

Causa

Ocurrió un error al recuperar el componente del complemento.

Acción

Compruebe los registros para obtener el mensaje de error detallado. Verifique que el código del complemento es correcto.

27.6.2 Mensajes de error del complementos de origen de datos personalizados de los servicios Web

Se ha producido un error al procesar la acción solicitada. (CDS 10100)

Causa

Ocurrió un error inesperado al procesar la acción solicitada.

Acción

Póngase en contacto con el administrador de Enterprise.

No se ha realizado ninguna selección en el panel Mensaje de salida. (CDS 10101)

Causa

El usuario no seleccionó los campos para la consulta desde el panel de mensaje de salida.

Acción

Seleccione los campos que se deben mostrar en el informe desde el panel de mensaje de salida.

Se ha producido un error al invocar el servicio Web. {0} (CDS 10200)

Causa

Ocurrió un error al invocar un servicio Web.

Acción

Póngase en contacto con el administrador de Enterprise.

Error al ejecutar el servicio Web: "{0}" (CDS 10201)

Causa

No se pudo invocar al extremo del servicio Web debido a parámetros de entrada incorrectos.

Acción

Introduzca los valores correctos al invocar el servicio Web.

Se ha producido un error al crear una instancia del complemento del servicio Web. (CDS 10202)

Causa

El descriptor de la extensión del complemento del servicio Web no devolvió el tipo correcto.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para corregir el problema.

Excepción de análisis: no se admite el tipo o estructura WSDL de entrada. (CDS 10203)

Causa

El complemento de origen de datos personalizado de los servicios Web no admite la estructura del WSDL.

Acción

Consulte la documentación para obtener los WSDL admitidos.

No se admiten los WSDL que hacen referencia a espacio de nombre de tipos de Microsoft. (CDS 10204)

Causa

Los WSDL que hacen referencia al espacio de nombre <http://microsoft.com/wsdl/types/> no se admiten.

Acción

Modifique el WSDL o seleccione el WSDL admitido.

No se admiten los WSDL con referencias cíclicas. (CDS 10205)

Causa

Las definiciones del tipo WSDL contienen referencias cíclicas.

Acción

Modifique el WSDL o seleccione el WSDL admitido.

No se admiten los WSDL sin definiciones de tipo. (CDS 10206)

Causa

WSDL no contiene ninguna definición de tipo en las etiquetas <tipos>.

Acción

Modifique el WSDL o seleccione el WSDL admitido.

No se puede enviar la solicitud SOAP porque la URL de destino tiene un formato erróneo. (CDS 10207)

Causa

La dirección URL de destino de acción SOAP mencionada para este servicio en el WSDL no es correcta.

Acción

Modifique el WSDL o seleccione otro WSDL admitido.

No se admiten las WSDL que usan mensajes codificados. (CDS 10208)

Causa

EL WSDL tiene operaciones que esperan mensajes cifrados.

Acción

Modifique el WSDL o seleccione otro WSDL admitido.

Se ha detectado un error al analizar la respuesta. (CDS 10400)

Causa

Se detectó un error al analizar la respuesta del servidor.

Acción

Compruebe los registros del producto para obtener el motivo real del error.

27.6.3 Mensajes de error del entorno de origen de datos personalizados

**No se ha podido crear o actualizar el proveedor de datos personalizado:
no se ha podido recuperar la información desde el origen proporcionado.
(CDS 15102)**

Causa

Ocurrió un error inesperado al intentar recuperar la información del origen proporcionado.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para solucionar el error.

**No se ha podido crear o actualizar el proveedor de datos personalizado:
no se ha podido recuperar la información de la estructura desde el
origen proporcionado. (CDS 15103)**

Causa

Ocurrió un error inesperado al intentar recuperar la información de la estructura desde el origen proporcionado.

Acción

Póngase en contacto con el soporte técnico del complemento para verificar que el complemento funciona correctamente. Si el error no se resuelve, póngase en contacto con el soporte técnico de SAP para solucionarlo.

**No se ha podido crear o actualizar el proveedor de datos personalizado:
no se ha podido elaborar el iterador en el conjunto de datos. (CDS
15104)**

Causa

Ocurrió un error inesperado al intentar elaborar el iterador en el conjunto de datos.

Acción

Póngase en contacto con el soporte técnico del complemento para verificar que el complemento funciona correctamente. Si el error no se resuelve, póngase en contacto con el soporte técnico para solucionarlo.

**No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personalizado:
se ha detectado un problema en la administración de complementos de**

origen de datos y no se puede llevar a cabo la acción solicitada. (CDS 15106)

Causa

Ha ocurrido un error inesperado.

Acción

Póngase en contacto con el soporte técnico para resolver el problema.

No se ha podido crear o actualizar la consulta en este archivo: el archivo "{filename}" no existe en el sistema de archivos. (CDS 15107)

Causa

El archivo no existe en la ubicación especificada.

Acción

Compruebe si la ruta del archivo especificada para el archivo de origen es correcta.

No se ha podido crear o actualizar el proveedor de datos personalizado: la ruta no es válida. (CDS 15108)

Causa

La ruta del archivo mencionada no es correcta.

Acción

Compruebe que la ruta especificada para el origen es correcta.

No se ha podido crear o actualizar el proveedor de datos personalizado: se ha recuperado información no válida al intentar obtener la estructura. (CDS 15109)

Causa

Ocurrió un error al intentar recuperar la información de la estructura para el proveedor de datos.

Acción

Póngase en contacto con el soporte técnico del complemento para verificar que el complemento funciona correctamente. Si el error no se resuelve, póngase en contacto con el soporte técnico para solucionarlo.

No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personalizado: no se pudo encontrar el complemento de origen de datos coincidente para esta solicitud. (CDS 15110)

Causa

Se produjo un error al intentar recuperar la información del complemento.

Acción

Compruebe que la implementación del complemento devuelve la información del complemento necesario de forma correcta. Consulte la documentación para obtener información a cerca de la configuración del complemento.

No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personalizado: no se pudo crear la instancia del complemento de origen de datos coincidente para esta solicitud. (CDS 15111)

Causa

Ocurrió un error al intentar crear una instancia del complemento.

Acción

Compruebe que los detalles del complemento y MODULE-PATH en el archivo MANIFEST del complemento son correctos. Consulte la documentación para obtener información acerca de la configuración del complemento.

No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personalizado: no se pudo crear la instancia del proveedor de datos del complemento del origen de datos para esta solicitud. (CDS 15112)

Causa

Ocurrió un error al intentar crear una instancia del componente del proveedor de datos de la extensión del componente.

Acción

Póngase en contacto con el soporte técnico del complemento para verificar si el complemento funciona correctamente.

No se ha podido crear o actualizar el proveedor de datos personalizado: ha habido un error al recuperar la muestra de datos. (CDS 15113)

Causa

Ocurrió un error en el complemento al intentar recuperar datos de ejemplo desde el proveedor de datos.

Acción

Póngase en contacto con el soporte técnico del complemento para verificar si el complemento funciona correctamente.

No se han podido recuperar los datos del proveedor de datos personalizado: ha habido un error al crear el iterador de datos. (CDS 15114)

Causa

Ocurrió un error en el complemento al intentar recuperar el iterador de datos.

Acción

Póngase en contacto con el soporte técnico del complemento para verificar si el complemento funciona correctamente.

No se han podido recuperar los datos del proveedor de datos personalizado: ha habido un error al obtener los datos a través del iterador. (CDS 15115)

Causa

Se produjo un error en el complemento al intentar obtener los datos a través del iterador.

Acción

Póngase en contacto con el soporte técnico del complemento para verificar si el complemento funciona correctamente.

No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personalizado: el complemento de origen de datos ha suministrado un tipo de objeto no admitido al intentar obtener la estructura. (CDS 15116)

Causa

El complemento tiene tipos de datos no admitidos.

Acción

Consulte la documentación para obtener la lista de los tipos de datos admitidos.

**No se ha podido crear o actualizar el proveedor de datos personalizado:
ha habido un error interno al intentar abrir la sesión. (CDS 15117)**

Causa

Se produjo un error en el complemento al intentar abrir una sesión.

Acción

Póngase en contacto con el soporte técnico del complemento para verificar si el complemento funciona correctamente.

**No se ha podido crear o actualizar el proveedor de datos personalizado:
el origen de la ruta proporcionada está protegido. (CDS 15118)**

Causa

El complemento no pudo continuar ya que el archivo de origen proporcionado es un archivo protegido por contraseña.

Acción

Consulte la documentación del complemento.

**No se ha podido crear o actualizar el proveedor de datos personalizado:
la URL proporcionada no es válida. (CDS 15119)**

Causa

El complemento no pudo continuar porque la dirección URL no es válida.

Acción

Consulte la documentación del complemento.

**No se ha podido crear o actualizar el proveedor de datos personalizado:
no se ha encontrado la URL proporcionada. (CDS 15120)**

Causa

El complemento no pudo continuar ya que no se pudo encontrar la dirección URL proporcionada.

Acción

Consulte la documentación del complemento.

No se ha podido interactuar con el proveedor de datos personalizado en el origen proporcionado. (CDS 15121)

Causa

Ha ocurrido un error inesperado.

Acción

Póngase en contacto con el soporte técnico para resolver el problema.

Ha ocurrido un problema. La acción solicitada no se puede finalizar. (CDS 15122)

Causa

Ha ocurrido un error inesperado.

Acción

Póngase en contacto con el soporte técnico para resolver el problema.

Errores de HTTP

28.1 Solución de problemas de errores HTTP 404

Puede recibir el error HTTP 404 por uno de los motivos siguientes:

- La página solicitada se eliminó por error. Compruebe la carpeta de despliegue de la aplicación Web para asegurarse de que la página solicitada existe.
- La aplicación Web no está configurada correctamente. Intente acceder a otras páginas de esta aplicación Web. Si hay otras páginas de aplicación Web a las que no se puede acceder, hay un problema en la configuración de la aplicación Web. Consulte las instrucciones de despliegue de la aplicación Web para comprobar que los archivos de configuración son válidos o vuelva a desplegar la aplicación Web.
- Una configuración del sistema no es válida. Por ejemplo, se ha alcanzado el límite de memoria o un DSN de ODBC no se ha configurado correctamente. Como resultado, se ha producido una excepción y no se ha generado la página prevista. Consulte en el registro del servidor Web o en el registro de la aplicación Web si hay entradas de error o de excepción.
- Una variable de entorno no está configurada correctamente. Esta variable de entorno puede ser una variable de sistema o una variable definida en el servidor de aplicaciones Web. Como resultado, no se puede encontrar una biblioteca o clase necesaria. Consulte en el registro del servidor Web o en el registro de la aplicación Web si hay entradas de error o de excepción. Consulte las instrucciones de despliegue de la aplicación Web para asegurarse de que se han realizado todos los pasos necesarios.
- La aplicación Web está dañada. Reinicie el servidor Web. Si el problema todavía continúa, vuelva a desplegar la aplicación Web.
- Si el recurso solicitado es una página Web generada dinámicamente con un nombre de extensión especial (por ejemplo, .cwr), es posible que el servidor Web no atienda la petición porque la asignación de aplicación correspondiente no está configurada de forma correcta. Compruebe la configuración del servidor Web.
- Es posible que una aplicación Web relacionada no esté desplegada o configurada correctamente. Consulte las instrucciones de despliegue de la aplicación Web para comprobar la configuración de la aplicación Web.
- Si la página funcionaba anteriormente pero ha dejado de hacerlo, es posible que un cambio reciente en el servidor Web haya afectado negativamente a esta página o a su aplicación Web principal. Por ejemplo, cuando una aplicación Web de complemento se aplica sobre una aplicación Web existente, la configuración original se puede dañar. Compruebe los cambios recientes en el servidor Web.

28.2 Resolución de errores HTTP 500

Puede recibir el error HTTP 500 por uno de los motivos siguientes:

- Un componente de requisito previo no está instalado o configurado correctamente. Como resultado, se produce una excepción en el servidor Web. Consulte en el registro del servidor Web o en el registro de la aplicación Web si hay entradas de error o de excepción. Compruebe las instrucciones de despliegue de la aplicación Web para asegurarse de que se han instalado todos los componentes necesarios.
- Una variable de entorno no se ha configurado correctamente. Esta variable de entorno puede ser una variable de sistema o un variable definida en el servidor de aplicaciones Web. Como resultado, no se puede encontrar una biblioteca o clase necesaria. Consulte en el registro del servidor Web o en el registro de la aplicación Web si hay entradas de error o de excepción. Compruebe las instrucciones de despliegue de la aplicación Web para asegurarse de que se han realizado todos los pasos necesarios.
- Una configuración de seguridad no se ha establecido correctamente. Por ejemplo, no se ha establecido una cuenta de usuario de sistema necesaria. Consulte en el registro del servidor Web o en el registro de la aplicación Web si hay entradas de error o de excepción. Compruebe las instrucciones de despliegue de la aplicación Web para asegurarse de que la configuración de seguridad es válida.
- Es posible que la aplicación Web no se haya configurado correctamente o que esté dañada. Reinicie el servidor Web. Si el problema continúa, vuelva a desplegar la aplicación Web.
- Si la página funcionaba anteriormente pero ha dejado de hacerlo, es posible que un cambio reciente en el servidor Web haya afectado negativamente a esta página o a su aplicación Web principal. Por ejemplo, cuando una aplicación Web de complemento se aplica sobre una aplicación Web existente, la configuración original se puede dañar. Compruebe los cambios recientes en el servidor Web.
- Si el recurso solicitado es una página Web generada dinámicamente con un nombre de extensión especial (por ejemplo, .cwr), es posible que el servidor Web no atienda la petición porque la asignación de aplicación correspondiente no está configurada de forma correcta. Compruebe la configuración del servidor Web.
- Si el servidor Web es Microsoft IIS, consulte el siguiente artículo en la Microsoft Knowledge Base: <http://support.microsoft.com/kb/311766>

Mensajes de error de Dashboards

Error al inicializar DSL. (XLS 000001)

Causa

Error de la inicialización de DSL.

Acción

Compruebe la integridad del universo DSL.

No se han podido encontrar los servicios DSL; compruebe la instalación de SAP BusinessObjects. (XLS 000002)

Causa

No se pudo encontrar los servicios DSL.

Acción

Verifique la instalación de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

No se ha podido conectar con el servidor de SAP BusinessObjects; compruebe la conexión a la red. (XLS 000003)

Causa

No se ha podido establecer conexión con la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Acción

Compruebe la conexión de red.

Error al deserializar los datos. (XLS 000004)

Causa

Error al deserializar los datos.

Acción

Compruebe los datos.

Error al serializar la excepción: {0}. (XLS 000005)

Causa

Error al serializar la excepción.

Acción

Intente de nuevo.

Origen de datos ({0} - {1}) no encontrado. (XLS 000006)

Causa

No se encontró el universo.

Acción

Compruebe el CUID.

No se pudo cargar la biblioteca DSL de Dashboards. (XLS 000007)

Causa

No se pudo cargar la biblioteca DSL de Dashboards.

Acción

Compruebe la instalación del servidor de Dashboards.

No se pudo cargar la sesión. (XLS 000008)

Causa

No se pudo cargar la sesión.

Acción

Verifique el inicio de sesión de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Error de procesamiento de solicitud. (XLS 000009)

Causa

Error de procesamiento de la solicitud.

Acción

Intente de nuevo.

No se puede encontrar {0} InfoObjeto: {1}. Compruebe que existe y que tiene derechos sobre él. (XLS 000010)

Causa

No se ha podido encontrar el InfoObjeto.

Acción

Verifique que el InfoObjeto existe y que dispone de derechos de acceso.

No se puede encontrar la información de la conexión de datos para el universo: {0} (XLS 000011)

Causa

No se pudo encontrar la conexión de datos para el universo.

Acción

Compruebe que exista una conexión correcta al universo existe.

Error de servidor desconocido. Inténtelo de nuevo más adelante. (XLS 000012)

Causa

Error de servidor desconocido.

Acción

Intente acceder al servidor de nuevo.

**Propiedad de configuración del servidor de Dashboards no válida: {0}.
(XLS 000013)**

Causa

Propiedad no válida de configuración del servidor Dashboards.

Acción

Compruebe que las propiedades de configuración del servidor se han definido correctamente sin errores tipográficos.

**No se encuentra o no se puede cargar el archivo de configuración del
servidor de Dashboards. (XLS 000014)**

Causa

Falta el archivo de configuración del servidor de Dashboards.

Acción

Compruebe que el archivo de configuración del servidor existe.

**La consulta ha generado varias instrucciones SQL que no se admiten.
Modifíquela. (XLS 000015)**

Causa

No se admiten varias declaraciones SQL.

Acción

Asegúrese de que la consulta genera una única declaración SQL.

No se admite la consulta combinada. (XLS 000016)

Causa

No se admiten las consultas combinadas.

Acción

Compruebe que la consulta no es una consulta combinada.

La ruta del archivo de caché no es válida. (XLS 000017)

Causa

Ruta de archivo de caché no válida.

Acción

Verifique que la ruta de archivo de la caché existe y es correcta.

No se pudo iniciar el servidor de procesamiento de Dashboards. (XLS 000018)

Causa

Error al inicializar el servidor de procesamiento de Dashboards.

Acción

Verifique que el servidor de procesamiento de Dashboards está conectado y que se ejecuta sin errores.

El usuario actual no tiene el derecho: {0} sobre el objeto: {1} (XLS 000019)

Causa

Derechos de usuario no válidos sobre el objeto.

Acción

Verifique que el usuario actual dispone de los permisos correctos en el InfoObjeto.

No se pudo conectar con el servidor. Inicie sesión e inténtelo de nuevo. (XLW 000001)

Causa

Error de autenticación.

Acción

Compruebe las credenciales de inicio de sesión.

No se pudo comunicar con el servidor. Intente de nuevo. Si el problema continúa, póngase en contacto con el administrador del sistema o con el servicio de asistencia técnica. (XLW 000002)

Causa

No se puede obtener el servicio de Xcelsius desde la sesión.

Acción

Intente iniciar sesión de nuevo.

Mensajes de error de la Búsqueda de plataforma

Los mensajes de error de la búsqueda de plataforma incluyen lo siguiente:

Rango	Categoría
PSS 0001 - PSS 07002	Errores de la búsqueda de plataforma

No se ha implementado una nueva versión de extracción del documento. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (PSS 00002)

Causa

Se encuentran distintos binarios de versión en la compilación que no coinciden con las definiciones de clase internas y sus implementaciones. Este error puede deberse a que los binarios no coinciden con los parámetros de configuración o puede que los parámetros de configuración hayan cambiado en el back-end.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

Error en la extracción debido a motivos desconocidos para {0}. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (PSS 00003)

Causa

Bibliotecas de terceros no admiten el documento o la extracción debido a una excepción sin detectar.

Acción

Póngase en contacto con el administrador y señale el seguimiento de pila y los archivos de registro.

Se ha producido un error de memoria insuficiente al extraer el objeto con SI_ID {0}. Compruebe el tamaño del documento. (PSS 00004)

Causa

El tamaño del documento agnóstico cargado en el repositorio es mayor que el límite definido como LARGE_OBJECT_SIZE_CUTOFF para las configuraciones de la búsqueda de plataforma.

Acción

Reduzca el tamaño del documento o divídalo en partes y cárguelo de nuevo. Si no, póngase en contacto con el administrador para cambiar los parámetros de configuración.

Error de indexación porque se han habilitado varios motores de índices (PSS 01001).

Causa

Varios motores de búsqueda están habilitados en la aplicación CMC bajo la aplicación Búsqueda de plataformas.

Acción

Habilite solo un motor de búsqueda en la aplicación CMC bajo la aplicación Búsqueda de plataformas.

Error de indexación. Puede que se deshabiliten todos los motores de índices (PSS 01002).

Causa

Ninguno de los motores de búsqueda está habilitado en la aplicación CMC bajo la aplicación Búsqueda de plataformas.

Acción

Habilite al menos un motor de búsqueda en la aplicación CMC bajo la aplicación Búsqueda de plataformas.

El índice no está preparado. Vuelva a intentarlo más tarde (PSS 01004).

Causa

No se ha creado el índice.

Acción

Tiene que esperar hasta que se haya creado el índice. También puede consultar la página de propiedades de la aplicación Búsqueda de plataforma en la CMC para buscar el número de documentos indexados.

La cadena es demasiado genérica. Suministre una cadena más específica. (PSS 02001)

Causa

Puede que este error se haya producido debido al uso de cadenas genéricas como "un", "este" o "en", de palabras vacías o de solo letras como las únicas palabras clave de búsqueda.

Acción

Sustituya la cadena genérica por palabras clave más específicas y completas como "ventas".

Nota:

El uso de estas cadenas genéricas en una búsqueda con frases no provoca este mensaje de error.

La cadena de búsqueda está vacía. Introduzca una cadena de búsqueda válida (PSS 02003) .

Causa

La cadena de búsqueda está vacía o en blanco.

Acción

Introduzca una cadena de búsqueda válida.

La cadena de búsqueda no es válida. Consulte la documentación para obtener más información sobre la sintaxis de búsqueda admitida (PSS 02004) .

Causa

La sintaxis de la cadena de búsqueda no es válida.

Acción

Introduzca una cadena de búsqueda válida. Para obtener más información sobre la sintaxis de búsqueda válida, consulte el tema *Técnicas de búsqueda de plataforma* en el *Manual de usuario de la Plataforma de lanzamiento de BI*.

El servidor está ocupado. Inténtelo de nuevo más tarde (PSS 02005).

Causa

El servidor no dispone de suficientes recursos del sistema para procesar la solicitud de la búsqueda.

Acción

Realice la búsqueda de nuevo más tarde.

No se pudo extraer el resumen para {0}. (PSS 03002)

Causa

No se pueden extraer los valores de propiedad en el resumen del documento.

Acción

Compruebe si la información de resumen contiene contenido que se puede extraer.

No se pudo extraer el contenido para {0}. (PSS 03004)

Causa

Puede que este error obedezca a los siguientes problemas:

- Si alguno de los componentes como, por ejemplo, el encabezado, el pie o las celdas de los documentos agnósticos estructurados contienen un texto u objeto que no se puede extraer.
- Si los documentos RTF y TXT contienen texto sin estructurar.

Acción

Compruebe si todos los componentes del documento contienen texto u objetos extraíbles.

No se puede extraer el objeto con SI_ID {0} porque el documento puede ser un PPT con comentarios vacíos protegido por contraseña, o puede tener contenido que no se puede extraer. (PSS 03007)

Causa

La Búsqueda de plataforma no pudo extraer el objeto con SI_ID<ID>, porque puede que el documento presente uno de los siguientes problemas:

- Puede tratarse de un PPT con comentarios vacíos
- Puede estar protegido por contraseña
- Puede que tenga texto o algún objeto insertado que no se pudo extraer
- La biblioteca de terceros no puede acceder al documento

Acción

Asegúrese de que el documento no presenta ninguno de los problemas anteriormente mencionados. Si detecta algún problema, elimine los componentes y cargue el documento de nuevo.

No se puede extraer el objeto con SI_ID {0} porque el PDF puede tener contenido que no se puede extraer. (PSS 03008)

Causa

El documento PDF contiene texto u objetos que no se puede extraer.

Acción

Asegúrese de que el documento no contiene texto ni objetos que no se pueden extraer.

No se puede extraer el objeto con SI_ID {0} porque es posible que el documento tenga contenido que no se puede extraer o porque sea demasiado grande. (PSS 03009)

Causa

Puede que este error se haya producido porque el documento con SI_ID<ID> contiene textos u objetos que no se han podido extraer, o porque el tamaño del documento es demasiado grande.

Acción

Asegúrese de que el documento no contiene texto ni objetos que no se pueden extraer, y que el tamaño del documento no sea muy grande.

El servicio RASFactory no ha podido devolver nada. (PSS 04001)

Causa

El Servidor de aplicaciones de informes (RAS) está inactivo o el servicio del servidor de Crystal Report no está disponible para que la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence procese Crystal Reports.

Acción

Asegúrese de que el servicio de aplicaciones de informe (RAS) se está ejecutando, la configuración es correcta y los servicios específicos de Crystal Report funcionan correctamente. Intente abrir el informe de Crystal en la *plataforma de lanzamiento de BI* para asegurarse de que RAS está disponible para abrir los informes de Crystal.

El InfoObjeto {0} no admitido se ha pasado a la extracción de Crystal Reports. (PSS 04003)

Causa

El InfoObjeto se ha identificado como un informe que no es de Crystal que contiene el tipo de propiedades de InfoObjetos como informe.

Acción

Abra el documento en el Diseñador de informes de Crystal y guárdelo de nuevo.

No se ha podido cerrar el informe de Crystal {0}. (PSS 04005)

Causa

El Servidor de aplicaciones de informes (RAS) está inactivo o los InfoObjetos usados en el informe están dañados.

Acción

Compruebe que RAS se ejecuta sin interrupciones. Si continúa el error, vuelva a enviar el informe para su extracción o póngase en contacto con el administrador.

RAS no ha podido abrir el documento {0}. (PSS 04006)

Causa

El Infoobject no se identifica como un objeto de Crystal Report.

Acción

Cargue objetos adecuados de Crystal Report al repositorio que se puedan abrir y visualizar en el Diseñador de informes de Crystal y en la Plataforma de lanzamiento de BI.

No se pudo crear el contexto para el universo con una excepción: {0}. (PSS 05001)

Causa

El servidor de procesamiento de Web Intelligence está inactivo.

Acción

Asegúrese de que el servidor de procesamiento de Web Intelligence está activo.

No se ha podido recuperar el valor DataSourceElement. Asegúrese de que se ha creado DataSourceName y que la conexión está disponible. (PSS 05002)

Causa

Error en la conexión de la base de datos después de establecer una conexión correcta al principio.

Acción

Compruebe que no haya problemas con la conexión de la base de datos. Compruebe si el nombre del origen de datos (DSN) creado para este origen de datos ha establecido una conexión correcta.

No se ha podido crear la capa empresarial para el universo {0}. Esto puede deberse a un error del contexto o a que los servicios principales no están disponibles. (PSS 05003)

Causa

Puede que este error obedezca a uno de los siguientes problemas:

- Los detalles sobre el origen de datos no se reciben desde el servidor de procesamiento de Web Intelligence
- La conexión del nombre del origen de datos (DSN) con la base de datos no es correcta o no es válida.
- El servidor de procesamiento de Web Intelligence está inactivo

Acción

Asegúrese de que el Servidor de procesamiento de Web Intelligence se está ejecutando y que la conexión DSN funciona correctamente.

El servidor de procesamiento de análisis interactivo puede estar inactivo. No se puede crear la instancia del documento. (PSS 06002)

Causa

El servidor de procesamiento de Web Intelligence o servicio está inactivo.

Acción

Compruebe si el servidor de procesamiento de Web Intelligence está activo, y si dispone de los derechos para crear un documento de Interactive Analysis. Intente abrir este documento en la Plataforma de lanzamiento de BI.

No se ha implementado la nueva versión de extracción del documento. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (PSS 06004)

Causa

La Búsqueda de plataforma no admite el documento con contenido usado a partir de una versión no admitida del documento de Interactive Analysis.

Acción

Elimine el contenido procedente de la versión no admitida del documento de Interactive Analysis.

No se pudo cerrar el documento de análisis interactivo {0}. (PSS 06005)

Causa

Puede que este problema se haya producido porque el servidor de procesamiento de Web Intelligence está inactivo.

Acción

Compruebe si el servidor de procesamiento de Web Intelligence está activo. Intente abrir este documento en la Plataforma de lanzamiento de BI.

Error del servidor de procesamiento de análisis interactivo al abrir el documento {0}. (PSS 06006)

Causa

El servidor de procesamiento de Web Intelligence está inactivo.

Acción

Compruebe si el servidor de procesamiento de Web Intelligence está activo, y si dispone de los derechos para ver un documento de Interactive Analysis. Intente abrir este documento en la Plataforma de lanzamiento de BI.

El documento de análisis interactivo contiene información de conexión de universos incorrecta. (PSS 06007)

Causa

La información sobre la conexión al universo o base de datos no es correcta o no está disponible.

Acción

Asegúrese de que la información sobre la conexión al universo o base de datos está disponible.

Puede que el servidor de búsqueda de Explorer esté inactivo. No se pueden compilar los resultados. (PSS 07001)

Causa

El servidor de búsqueda de Explorer está inactivo o deshabilitado.

Acción

Reinicie el servidor de búsqueda de Explorer y asegúrese de que se está ejecutando.

Se ha producido un error interno al recuperar espacios de información. (PSS 07002)

Causa

Puede que este error obedezca a un error interno.

Acción

Realice la búsqueda de nuevo más tarde.

Mensajes de error de supervisión

Los mensajes de error de la supervisión incluyen los siguientes:

Rango	Categoría
MON00001- MON00057	Errores de supervisión

Se ha producido un error al ejecutar la métrica (MON00001)

Causa

Puede que el servicio de programación de métrica no esté funcionando o que se haya producido una excepción debido a un error interno.

Acción

Para obtener más información, compruebe el vínculo del estado de la programación en la página del historial de la métrica o el archivo de registro.

Se ha producido un error al enumerar las métricas (MON00002)

Causa

Este error puede deberse a un fallo de una consulta, que recupera la lista de métricas.

Acción

Para obtener más detalles, consulte los registros del servidor Web.

Se ha producido un error al leer el resultado de la métrica del archivo con ID: {0} (MON00003)

Causa

El informe de resultado de ejecución de la métrica no ha podido conseguirse porque puede que el servidor de repositorio de archivos de entrada no esté en funcionamiento.

Acción

Compruebe si el servidor del repositorio de archivos está en funcionamiento y si la instancia de ejecución se ha eliminado de la página del historial.

**Se ha producido un error al recuperar las URL para la acción
Propiedades/programar/historial (MON00004)**

Causa

Este error puede deberse al fallo de una consulta, que se usa para recuperar la dirección URL.

Acción

Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

Se ha producido un error al paginar la lista de métricas (MON00006)

Causa

Este error puede deberse al fallo de una consulta, que se usa para recuperar un conjunto de métricas de una página.

Acción

Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

{0} no es un valor {1} válido (MON00007)

Causa

El valor introducido como parámetro de entrada no es del tipo previsto. Por ejemplo, cadena o booleano.

Acción

Introduzca un valor del tipo previsto como parámetro de entrada.

Se ha producido una excepción al ejecutar la solicitud (MON00008)

Causa

Este error puede deberse a un problema interno.

Acción

Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

Se ha producido un error al recuperar los datos de tendencias de la base de datos (MON00009)

Causa

Puede que el servicio de supervisión no esté en funcionamiento o puede haberse producido un error al intentar recuperar los datos de tendencia de la base de datos de tendencias.

Acción

Compruebe que el servicio de supervisión esté en funcionamiento. Consulte el registro para obtener información más detallada.

Se ha producido un error al enumerar las vigilancias (MON00010)

Causa

Este error puede deberse a un fallo de una consulta, que se usa para recuperar la lista de vigilancias.

Acción

Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

Se ha producido un error al recuperar los detalles de la vigilancia {0} (MON00011)

Causa

El error puede deberse al error de una consulta, que se usa para recuperar los detalles de la vigilancia.

Acción

Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

Se ha producido un error al recuperar el estado de la vigilancia {0}. (MON00012)

Causa

El error puede deberse al error de una consulta, que se usa para recuperar el estado de la vigilancia.

Acción

Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

Se ha producido un error al crear la vigilancia {0} (MON00013)

Causa

Puede que el servicio de supervisión no esté en funcionamiento o puede haberse producido un error de consulta al confirmar la vigilancia para la base de datos.

Acción

Inicie el servicio de supervisión. Si el servicio ya se está ejecutando, consulte los registros del servidor Web para obtener información más detallada.

Se ha producido un error al eliminar la vigilancia {0} (MON00014)

Causa

Puede que el servicio de supervisión no esté en funcionamiento o puede haberse producido un error de consulta al eliminar la vigilancia de la base de datos.

Acción

Inicie el servicio de supervisión. Si el servicio ya se está ejecutando, consulte los registros del servidor Web para obtener información más detallada.

Se ha producido un error al hacer una copia de la vigilancia {0} (MON00015)

Causa

Puede que el servicio de supervisión no esté en funcionamiento o puede haberse producido un error de consulta al enviar la vigilancia copiada a la base de datos.

Acción

Inicie el servicio de supervisión. Si el servicio ya se está ejecutando, consulte los registros del servidor Web para obtener información más detallada.

Se ha producido un error al editar la vigilancia {0} (MON00016)

Causa

Puede que el servicio de supervisión no esté en funcionamiento o puede haberse producido un error de consulta al confirmar la vigilancia modificada para la base de datos.

Acción

Inicie el servicio de supervisión. Si el servicio ya se está ejecutando, consulte los registros del servidor Web para obtener información más detallada.

Se ha producido un error al paginar la lista de vigilancias (MON00017)

Causa

Este error puede deberse al fallo de una consulta, que se usa para recuperar un conjunto de vigilancias de una página.

Acción

Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

Se ha producido un error al marcar la vigilancia {0} como Favorita (MON00018)

Causa

Este error puede deberse al fallo de una consulta, que se usa para marcar una vigilancia como favorita.

Acción

Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

Se ha producido un error al recuperar las alertas recientes (MON00019)

Causa

Puede que el servicio de supervisión no esté en funcionamiento o esté funcionando con errores.

Acción

Compruebe que el servicio de supervisión esté en funcionamiento. Consulte el registro para obtener información más detallada.

Se ha producido un error al recuperar alertas para la vigilancia {0} (MON00020)

Causa

Puede que el servicio de supervisión no esté en funcionamiento o esté funcionando con errores. Puede que el usuario no tenga permiso para ver las alertas.

Acción

Compruebe que el servicio de supervisión esté en funcionamiento y que el usuario dispone de los permisos adecuados. Consulte los registros para obtener información más detallada.

Se ha producido un error al eliminar una alerta (MON00021)

Causa

Puede que el usuario no disponga de permiso para eliminar la alerta o que el servicio de supervisión no esté en funcionamiento o esté funcionando con errores.

Acción

Compruebe que el servicio de supervisión esté en funcionamiento y que el usuario dispone de los permisos adecuados. Consulte los registros para obtener información más detallada.

Se ha producido un error al recuperar el número total de páginas de alerta (MON00022)

Causa

Puede que el servicio de supervisión no esté funcionando o esté funcionando con errores.

Acción

Compruebe que el servicio de supervisión esté en funcionamiento. Consulte los registros para obtener información más detallada.

Se ha producido un error al recuperar el recuento de vigilancias con alertas (MON00023)

Causa

Puede que el servicio de supervisión no esté funcionando o esté funcionando con errores.

Acción

Compruebe que el servicio de supervisión esté en funcionamiento. Consulte los registros para obtener información más detallada.

Se ha producido un error al configurar una propiedad confirmada de alerta (MON00024)

Causa

Puede que el usuario no disponga de permiso para marcar la alerta como confirmada o que el servicio de supervisión no esté en funcionamiento o esté funcionando con errores.

Acción

Compruebe que el servicio de supervisión esté en funcionamiento y que el usuario dispone de los permisos adecuados. Consulte los registros para obtener información más detallada.

Se ha producido un error al marcar una alerta como leída (MON00025)

Causa

Puede que el usuario no disponga de permiso para marcar la alerta como leída o que el servicio de supervisión no esté en funcionamiento o esté funcionando con errores.

Acción

Compruebe que el servicio de supervisión esté en funcionamiento y que el usuario dispone de los permisos adecuados. Consulte los registros para obtener información más detallada.

El servidor no se está ejecutando (MON00026)

Causa

AdaptiveProcessingServer (o el servidor que aloja el servicio de supervisión) no está en funcionamiento.

Acción

Reinicie el servidor.

Error desconocido (MON00027)

Causa

Error desconocido.

Acción

Compruebe que el servicio de supervisión esté en funcionamiento. Consulte los registros para obtener información más detallada.

Se ha producido un error al recuperar los indicadores de rendimiento (MON00028)

Causa

Este error puede deberse a un fallo de una consulta, al recuperar los valores del repositorio.

Acción

Consulte los registros del servidor Web para obtener información más detallada.

Se ha producido un error al actualizar las entidades administradas (MON00029)

Causa

Se ha producido un error al actualizar las entidades gestionadas.

Acción

Reinicie el Servidor de administración central (CMS).

Se ha producido un error al activar una vigilancia (MON00030)

Causa

Puede que el servicio de supervisión no esté funcionando o esté funcionando con errores.

Acción

Compruebe que el servicio de supervisión esté en funcionamiento. Consulte los registros para obtener información más detallada.

El valor de tiempo de espera no puede ser cero ni negativo (MON00031)

Causa

La métrica no se ha ejecutado porque el valor de tiempo de espera introducido es cero o negativo.

Acción

Introduzca un valor de tiempo de espera válido.

Valor de tiempo de espera incorrecto (MON00032)

Causa

La métrica no se ha ejecutado debido a un valor de tiempo de espera incorrecto.

Acción

Introduzca un valor de tiempo de espera válido.

El tipo de parámetro de entrada "{0}" no se reconoce (MON00033)

Causa

El tipo de parámetro de entrada no es válido.

Acción

Especifique un parámetro de entrada válido. Un tipo de entrada válido es Cadena, Booleano, etc.

Parámetro de entrada incorrecto: {0} (MON00034)

Causa

Parámetro de entrada incorrecto.

Acción

Especifique un parámetro de entrada válido.

Error al obtener el InfoObjeto de métrica (MON00035)

Causa

Error al obtener el objeto de información de la métrica. El objeto de la métrica puede haberse eliminado o se ha pasado un ID de métrica incorrecto.

Acción

Compruebe que ha proporcionado los detalles de la métrica correctos.

No se ha encontrado el InfoObjeto de métrica (MON00036)

Causa

InfoObjeto de métrica no encontrado. El objeto de la métrica puede haberse eliminado o se ha pasado un ID de métrica incorrecto.

Acción

Compruebe que la métrica está disponible y que cuenta con los permisos adecuados.

Faltan los argumentos siguientes {0} (MON00037)

Causa

Faltan argumentos obligatorios.

Acción

Especifique los argumentos obligatorios.

**Se ha producido un error al desactivar o activar la vigilancia {0}
(MON00039)**

Causa

Puede que el servicio de supervisión no esté en funcionamiento o que se haya producido un error de consulta que provoque un error interno.

Acción

Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

Puede que el servicio de supervisión no se haya iniciado todavía o que haya ocurrido un error en el inicio. Compruebe el estado del servicio (MON00041).

Causa

Puede que el servidor de supervisión o el servicio no estén en funcionamiento.

Acción

Compruebe que el servidor de supervisión o el servicio estén en funcionamiento.

Se ha producido una excepción al ejecutar la métrica (MON00042).

Causa

Se ha producido un error al ejecutar la métrica. Esto puede deberse a que la configuración de un parámetro de entrada no es correcta.

Acción

Compruebe que los parámetros de la métrica estén correctamente configurados.

**Se ha producido una excepción al aplicar formato a la respuesta
(MON00044).**

Causa

La solicitud de HTTP ha devuelto una respuesta que no tenía el formato correcto para mostrarse como respuesta. Esto puede obedecer a que se haya producido una excepción al construir la respuesta a la solicitud.

Acción

Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

Se ha producido un error al enumerar los usuarios (MON00045) .

Causa

El error puede deberse a un fallo de una consulta, que se usa para recuperar la lista de administradores y usuarios de supervisión.

Acción

Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

Se ha producido un error al recuperar los detalles de indicador de rendimiento. (MON00046)

Causa

Este error puede deberse a un fallo de una consulta, al recuperar los valores del repositorio.

Acción

Consulte los registros del servidor Web para obtener información más detallada.

Se ha producido un error al recuperar los datos sincronizados en directo (MON00047) .

Causa

Este error puede deberse a un problema interno.

Acción

Reinicie el servidor que aloja el servicio de supervisión.

Se ha producido un error al recuperar el estado de vigilancias (MON00048) .

Causa

El error puede deberse al error de una consulta, que se usa para recuperar el estado de la vigilancia.

Acción

Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

Se ha producido un error al recuperar el informe de resultados de ejecución de métrica (MON00049)

Causa

Puede que el servidor de repositorio de archivos de entrada no esté en funcionamiento o que se haya eliminado el resultado de la ejecución (instancia).

Acción

Compruebe si el servidor del repositorio de archivos de entrada está en funcionamiento o actualice la página del historial para comprobar si el resultado de la ejecución se eliminó.

Se ha producido un error al guardar la métrica (MON00050)

Causa

Este error puede deberse a un fallo de una consulta al guardar la métrica o que la métrica se haya eliminado.

Acción

Compruebe que la métrica no se ha eliminado. Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

Se ha producido un error al visualizar las propiedades de la métrica (MON00051)

Causa

Este error puede deberse a un fallo de una consulta al recuperar las propiedades de la métrica.

Acción

Compruebe que la métrica no se ha eliminado y que el servidor Web está en funcionamiento. Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

Se ha producido un error al guardar las propiedades de la aplicación (MON00052) .

Causa

Este mensaje de error puede deberse a un problema interno.

Acción

Compruebe que se han introducido los valores correctos. Si el error continúa, consulte el registro del servidor Web.

Se ha producido un error al visualizar las propiedades de la aplicación (MON00053) .

Causa

Este error puede deberse a un problema interno.

Acción

Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

Se ha producido un error al ejecutar la tarea de copia de seguridad de la base de datos (MON00054)

Causa

Puede que el servicio de supervisión no esté en funcionamiento o que se haya producido un error de interno.

Acción

Compruebe que el servicio de supervisión esté en funcionamiento. Consulte el registro para obtener información más detallada.

Se ha producido un error al recuperar los detalles de la métrica derivada (MON00055)

Causa

Puede que el servicio de supervisión no esté en funcionamiento, que la ecuación de la métrica derivada no sea válida o que se haya producido un error interno.

Acción

Compruebe que el servicio de supervisión esté en funcionamiento. Consulte los registros para obtener información más detallada.

Se ha producido un error al editar la métrica derivada (MON00056)

Causa

Puede que el servicio de supervisión no esté en funcionamiento o que se haya producido un error interno.

Acción

Compruebe que el servicio de supervisión esté en funcionamiento. Consulte los registros para obtener más información.

Se ha producido un error al desactivar una vigilancia (MON00057)

Causa

Este error puede deberse a un problema interno.

Acción

Actualice la lista de vigilancias para comprobar si la vigilancia ya está deshabilitada. Compruebe si el servicio de supervisión está en funcionamiento. También puede reiniciar el servidor que aloja el servicio de supervisión.

Más información

Recurso de información	Ubicación
Información del producto SAP BusinessObjects	http://www.sap.com
SAP Help Portal	<p>Desplácese a http://help.sap.com/businessobjects/ y en el panel lateral de "SAP BusinessObjects Overview" (Información general de SAP BusinessObjects), haga clic en All Products (Todos los productos).</p> <p>Puede acceder a la documentación más actualizada sobre todos los productos SAP BusinessObjects y su despliegue en el SAP Help Portal. Puede descargar versiones en PDF o bibliotecas HTML instalables.</p> <p>Algunos manuales se almacenan en SAP Service Marketplace y no están disponibles desde SAP Help Portal. Estos manuales aparecen listados en Help Portal junto con un enlace a SAP Service Marketplace. Los clientes con un acuerdo de mantenimiento disponen de una identificación de usuario registrado para acceder a este sitio. Para obtener una identificación, póngase en contacto con su representante de asistencia al cliente.</p>
SAP Service Marketplace	<p>http://service.sap.com/bosap-support > Documentación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manuales de instalación: https://service.sap.com/bosap-instguides • Notas de la versión: http://service.sap.com/releasenotes <p>SAP Service Marketplace almacena algunos manuales de instalación, manuales de actualización y migración, de despliegue, notas de las versiones y documentos de las plataformas compatibles. Los clientes con un acuerdo de mantenimiento disponen de una identificación de usuario registrado para acceder a este sitio. Póngase en contacto su representante de asistencia al cliente para obtener una identificación. Si se le redirige a SAP Service Marketplace desde SAP Help Portal, utilice el menú del panel de navegación situado a la izquierda para localizar la categoría que contiene la documentación a la que desea acceder.</p>
Docupedia	<p>https://cw.sdn.sap.com/cw/community/docupedia</p> <p>Docupedia proporciona más recursos de documentación, un entorno de creación colaborador y un canal de intercambio de información interactivo.</p>

Recurso de información	Ubicación
Recursos del desarrollador	https://boc.sdn.sap.com/ https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessobjects-sdklibrary
Artículos de SAP BusinessObjects en SAP Community Network	https://www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-articles Estos artículos se conocían antes como documentos técnicos.
Notas	https://service.sap.com/notes Estas notas se conocían antes como artículos de Knowledge Base.
Foros en SAP Community Network	https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forums
Capacitación	http://www.sap.com/services/education Desde la formación tradicional en aulas hasta seminarios de e-learning específicos, podemos ofrecer un paquete de formación que se ajuste a sus necesidades y su estilo preferido de aprendizaje.
Asistencia en línea al cliente	http://service.sap.com/bosap-support SAP Support Portal contiene información acerca de los programas y servicios de asistencia al cliente. También incluye vínculos a un amplio abanico de información técnica y descargas. Los clientes con un acuerdo de mantenimiento disponen de una identificación de usuario registrado para acceder a este sitio. Para obtener una identificación, póngase en contacto con su representante de asistencia al cliente.
Consultoría	http://www.sap.com/services/bysubject/businessobjectsconsulting Los consultores pueden acompañarle desde la fase de análisis inicial hasta la entrega de su proyecto de despliegue. Contamos con expertos en temas como bases de datos relacionales y multidimensionales, conectividad, herramientas de diseño de base de datos y tecnología de incrustación personalizada.

Índice

A

AOC00001 105
AOC00002 105
AOC00003 106
AOC00005 106
AOC00006 106
AOC00007 107
AOC00008 107
AOC00009 107
AOC00011 107
AOC00012 108
AOC00013 108
AOC00020 108
AOC00021 109
AOC00022 109
AOC00023 109
AOC00040 110
AOC00041 110
AOC00044 110
AOC00045 110
AOC00046 111
AOC00047 111

C

CAT0001 151
CDS 00001 523
CDS 00002 523
CDS 00003 523
CDS 00004 523
CDS 00005 523
CDS 00006 524
CDS 00007 524
CDS 00008 524
CDS 00009 524
CDS 00010 525
CDS 00011 525
CDS 00012 525
CDS 00013 525
CDS 10100 526
CDS 10101 526
CDS 10200 526
CDS 10201 526
CDS 10202 527
CDS 10203 527
CDS 10204 527
CDS 10205 527
CDS 10206 528
CDS 10207 528
CDS 10208 528

CDS 10400 528
CDS 15102 529
CDS 15103 529
CDS 15104 529
CDS 15106 530
CDS 15107 530
CDS 15108 530
CDS 15109 530
CDS 15110 531
CDS 15111 531
CDS 15112 531
CDS 15113 532
CDS 15114 532
CDS 15115 532
CDS 15116 532
CDS 15117 533
CDS 15118 533
CDS 15119 533
CDS 15120 533
CDS 15121 534
CDS 15122 534
CIM 01100 236
CIM 01101 236
CIM 01102 236
CIM 01103 236
CIM 01104 237
CIM 01105 237
CIM 01106 237
CIM 01107 237
CIM 01110 238
CIM 01111 238
CIM 01113 238
CIM 01114 238
CIM 01116 239
CIM 01117 239
CIM 01200 239
CIM 01300 240
CIM 01301 240
CIM 01302 240
CIM 01304 241
CIM 01305 241
CIM 01400 241
CIM 01401 241
CIM 01403 242
CIM 01404 242
CIM 01405 242
CIM 01406 242
CIM 01407 243
CIM 01408 243
CIM 01409 243
CIM 01410 243

CIM 01411 243
CIM 01412 244
CIM 01413 244
CIM 01414 244
CIM 01415 244
CIM 01416 245
CIM 01417 245
CIM 01418 245
CIM 01419 245
CIM 01420 246
CIM 01421 246
CIM 01422 246
CIM 01423 246
CIM 01424 247
CIM 01425 247
CIM 01426 247
CIM 01427 247
CIM 01428 248
CIM 01501 248
CIM 01502 248
CIM 01503 248
CIM 01601 249
CIM 01602 249
CIM 01603 250
CIM 01604 250
CIM 01605 250
CIM 01606 250
CIM 01607 251
CIM 01608 251
CIM 01609 251
CIM 01610 251
CIM 01611 252
CIM 01612 252
CIM 01613 252
CIM 01614 249
CIM 01615 252
CIM 01616 253
CIM 01617 253
CIM 01618 253
CIM 01619 253
CIM 01620 254
CIM 01700 254
CIM 01701 254
CIM 01702 254
CIM 01703 255
CIM 01704 255
CIM 01705 255
CIM 01800 256
CRS 200001 117
CRS 200002 117
CRS 200003 118

CRS 200004 118
 CRS 200005 118
 CRS 300001 118
 CRS 300002 119
 CRS 300003 119
 CRS 300004 119
 CRS 300005 119
 CRS 300006 120
 CRS 300007 120
 CRS 300008 120
 CRS 300009 120
 CRS 300010 120
 CRS 300011 121
 CRS 300012 121
 CRS 300013 121
 CRS 300014 121
 CRS 300015 122
 CRS 300016 122
 CRS 300017 122
 CRS 300018 122
 CRS 300019 123
 CRS 300020 123
 CRS 300021 123
 CRS 300022 123
 CRS 300023 124
 CRS 300024 124
 CSM 00001 256
 CSM 00002 257
 CSM 00003 257
 CSM 00004 257
 CSM 00005 258
 CSM 00006 258
 CSM 00007 258
 CSM 00008 259
 CSM 00009 259
 CSM 00010 259
 CSM 00011 260
 CSM 00012 260
 CSM 00013 260
 CSM 00014 261
 CSM 00015 261
 CSM 00016 261
 CSM 00017 262
 CSM 00101 262
 CSM 00102 262
 CSM 00103 263
 CSM 00104 263
 CSM 00105 263
 CSM 00106 264
 CSM 00107 264
 CSM 00108 264
 CSM 00109 265
 CSM 00110 265
 CSM 00111 265
 CSM 00112 266

D

DFA 00010 143
 DFA 0003 143
 DFA 0030 143
 DFA 20001 144
 DFA 30001 144
 DFA 40001 144
 DFA 40002 144
 DFA 40003 145
 DFA 40004 145
 DFA 50001 145
 DFA 50002 145
 DFA 50003 146
 DFA 50004 146
 DFA 50005 146
 DFA 50006 146
 DFA 50007 147
 DFA 50008 147
 DFA 60001 147
 DFA 60002 147
 DFA 60003 148
 DFA 60004 148
 DFA 60005 148
 DFA 60006 148
 DFA 70001 149
 DFA 70002 149
 DFA 80002 149
 DFA 80003 149
 DFA 80004 150
 DFA 80005 150
 DFA 80006 150
 DFA 80007 150
 DMA0002 125
 DMA0005 126
 DMA0006 127
 DMA0007 127
 DMA0008 128
 DPP0001 129
 DPP0002 129
 DPQ0001 130
 DPQ0003 130
 DPQ0005 130
 DPQ0006 131
 DPS0001 131
 DPS0002 132
 DX 00050 161
 DX0001 152
 DX0002 152
 DX0003 152
 DX0004 153
 DX0005 153
 DX0007 153
 DX0009 154
 DX0010 154
 DX0011 155

DX0012 155
 DX0014 156
 DX0017 156
 DX0018 156
 DX0022 157
 DX0024 157
 DX0025 157
 DX0026 158
 DX0027 158
 DX0037 159
 DX0040 159
 DX0041 159
 DX0044 160
 DX0045 160
 DX0046 160
 DX0047 161

E

EAS 10001 181
 EAS 10002 182
 EAS 10003 182
 EAS 10004 182
 EAS 10005 182
 EAS 10006 183
 EAS 10007 183
 EAS 10008 183
 EAS 10009 184
 EAS 10010 184
 EAS 30001 184

F

FBE 60002 198
 FBE 60003 198
 FBE 60004 199
 FBE 60013 199
 FBE 60016 199
 FBE 60019 199
 FBE 60022 200
 FBE 60025 200
 FBE 60026 200
 FBE 60027 201
 FBE 60029 201
 FBE 60033 201
 FBE 60034 201
 FBE 60036 202
 FBE 60037 202
 FBE 60038 202
 FBE 60039 203
 FBE 60040 203
 FBE 60041 203
 FBE 60100 204
 FBE 60101 204
 FBE 60105 204
 FBE 60106 204

FBE 60107 205	FBE42016 191	FWB 00031 87
FBE 60208 205	FBE42017 191	FWB 00032 87
FBE 60211 205	FBE42018 191	FWB 00033 87
FBE 60212 206	FBE42033 191	FWB 00034 88
FBE 60213 206	FBE42034 192	FWB 00035 88
FBE 60216 206	FBE42042 192	FWB 00036 88
FBE 60217 206	FBE42044 192	FWB 00037 88
FBE 60218 207	FBE42045 192	FWB 00038 89
FBE 60219 207	FBE42046 193	FWB 00039 89
FBE 60220 207	FBE42048 193	FWB 00040 89
FBE 60224 208	FBE42049 193	FWB 00041 89
FBE 60225 208	FBE42050 193	FWB 00043 90
FBE 60226 208	FBE42051 194	FWB 00044 90
FBE 60227 208	FBE42052 194	FWB 00045 90
FBE 60228 209	FBE42055 194	FWB 00046 91
FBE 60314 209	FBE42056 195	FWB 00047 91
FBE 60315 209	FBE42057 195	FWB 00048 91
FBE 60317 209	FBE42058 195	FWB 00049 92
FBE 60318 210	FBE42059 196	FWB 00050 92
FBE 60319 210	FBE42060 196	FWB 00051 92
FBE 60320 210	FBE42061 196	FWB 00052 93
FBE 60321 211	FBE42062 197	FWB 00053 93
FBE 60322 211	FBE42063 197	FWB 00054 93
FBE 60323 211	FBE42064 197	FWB 00055 93
FBE 60400 212	FBE42066 197	FWB 00056 94
FBE 60401 212	FBE42067 198	FWB 00057 94
FBE 60402 212	FWB 00001 79	FWB 00058 94
FBE 60404 212	FWB 00002 79	FWB 00059 95
FBE 60405 213	FWB 00003 79	FWB 00061 95
FBE 60406 213	FWB 00004 80	FWB 00062 95
FBE 60408 213	FWB 00005 80	FWB 00063 95
FBE 60409 214	FWB 00006 80	FWB 00064 96
FBE 60410 214	FWB 00007 80	FWB 00065 96
FBE 60411 214	FWB 00008 81	FWB 00066 96
FBE 60412 214	FWB 00009 81	FWB 00067 96
FBE 60413 215	FWB 00010 81	FWB 00068 97
FBE 60414 215	FWB 00011 81	FWB 00069 97
FBE 60415 215	FWB 00012 82	FWB 00070 97
FBE 60502 216	FWB 00013 82	FWB 00071 97
FBE 60503 216	FWB 00014 82	FWB 00072 98
FBE 60504 216	FWB 00015 83	FWB 00073 98
FBE 60505 216	FWB 00016 83	FWB 00074 98
FBE 60506 217	FWB 00017 83	FWB 00075 98
FBE 60507 217	FWB 00018 83	FWB 01001 99
FBE 60509 217	FWB 00019 84	FWB 01002 99
FBE 60510 218	FWB 00020 84	FWB 01003 99
FBE 60512 218	FWB 00021 84	FWB 01004 100
FBE 60513 218	FWB 00022 85	FWB 01005 100
FBE 60600 218	FWB 00023 85	FWB 01006 100
FBE 60601 219	FWB 00024 85	FWB 02001 101
FBE 60602 219	FWB 00025 85	FWB 02002 101
FBE42001 189	FWB 00026 86	FWB 04001 101
FBE42003 189	FWB 00027 86	FWB 04002 102
FBE42008 190	FWB 00028 86	FWB 04004 102
FBE42009 190	FWB 00029 86	FWB 04005 102
FBE42014 190	FWB 00030 87	FWB 04006 103

FWB 04007 103
 FWB 04008 103
 FWB 04009 103
 FWB 04010 104
 FWB 04011 104
 FWC 00001 185
 FWC 00002 185
 FWC 00003 185
 FWC 00004 186
 FWC 00005 186
 FWC 00006 186
 FWC 00007 187
 FWC 00008 187
 FWC 00009 187

G

GUI0003 221
 GUI0005 222
 GUI0006 222

I

IDT 00420 223
 IDT 00425 224
 IDT 00630 224
 IDT 00631 225
 IDT 02300 225
 IDT 02311 226
 IDT 06103 226
 IDT 06120 226
 IDT 06130 227
 IDT 06150 227
 IDT 06200 228
 IDT 06201 228
 IDT 06202 229
 IDT 06203 229
 IDT 06204 230
 IDT 06205 230
 IDT 06210 230
 IDT 09501 231
 IDT 095010 233
 IDT 095011 233
 IDT 09502 231
 IDT 09503 231
 IDT 09504 232
 IDT 09505 232
 IDT 09506 232
 IDT 09507 232
 IDT 09508 233
 IDT 09509 233
 IDT 15020 234
 IDT 15021 234
 IDT 15023 234
 IDT 15024 234
 IDT 15025 235

IES 00001 421
 IES 00002 422
 IES 00003 422
 IES 00004 422
 IES 00005 422
 IES 00006 423
 IES 00007 423
 IES 00008 423
 IES 00009 424
 IES 00010 424
 IES 00011 424
 IES 00012 425
 IES 00013 425
 IES 00014 425
 IES 00015 426
 IES 00016 426
 IES 00017 426
 IES 00018 426
 IES 00019 427
 IES 00020 427
 IES 00021 427
 IES 00022 427
 IES 00023 428
 IES 00024 428
 IES 00025 428
 IES 00026 428
 IES 00027 429
 IES 00028 429
 IES 00029 429
 IES 10001 429
 IES 10002 430
 IES 10005 430
 IES 10006 430
 IES 10013 430
 IES 10014 431
 IES 10016 431
 IES 10032 431
 IES 10033 431
 IES 10034 432
 IES 10035 432
 IES 10036 432
 IES 10037 432
 IES 10038 433
 IES 10040 433
 IES 10041 433
 IES 10042 433
 IES 10061 434
 IES 10064 434
 IES 10069 434
 IES 10072 434
 IES 10077 435
 IES 10082 435
 IES 10083 435
 IES 10086 435
 IES 10100 435
 IES 10701 436

IES 10702 436
 IES 10703 436
 IES 10704 436
 IES 10705 437
 IES 10706 437
 IES 10707 437
 IES 10708 437
 IES 10801 438
 IES 10810 438
 IES 10811 438
 IES 10812 438
 IES 10820 439
 IES 10830 439
 IES 10831 439
 IES 10832 439
 IES 10833 440
 IES 10834 440
 IES 10840 440
 IES 10841 440
 IES 10850 441
 IES 10853 441
 IES 10870 441
 IES 10871 441
 IES 10872 442
 IES 10873 442
 IES 10874 442
 IES 10875 442
 IES 10876 443
 IES 10877 443
 IES 10878 443
 IES 10879 443
 IES 10880 444
 IES 10881 444
 IES 10882 444
 IES 10883 444
 IES 10884 445
 IES 10885 445
 IES 10886 445
 IES 10887 445
 IES 10888 446
 IES 10889 446
 IES 10901 446
 IES 10902 446
 IES 10903 447

L

LMC 00001 275
 LMC 00002 276
 LMC 00003 276
 LMC 00004 276
 LMC 00005 276
 LMC 00006 276
 LMC 00007 277
 LMC 00008 277
 LMS 00001 277

LMS 00002 277	LO 02018 304	LO 26613 319
LMS 00003 278	LO 02019 305	LO 26614 320
LMS 00004 278	LO 02020 305	LO 26615 320
LMS 00005 278	LO 02021 305	LO 26616 320
LMS 00006 278	LO 02022 305	LO 26617 320
LMS 00007 279	LO 02023 306	LO 26619 321
LMS 00008 279	LO 02024 306	LO 26620 321
LMS 00009 279	LO 02025 306	LO 26621 321
LMS 00010 279	LO 02026 307	LO 26626 321
LMS 00011 279	LO 02027 307	LO 26627 322
LMS 00012 280	LO 02028 307	LO 26630 322
LMS 00013 280	LO 02029 307	LO 26631 322
LMS 00014 280	LO 02030 308	LOV0001 295
LMS 00015 280	LO 02031 308	LOV0002 295
LMS 00016 281	LO 02032 308	
LMS 00017 281	LO 02035 309	
LMS 00018 281	LO 02038 309	
LMS 00019 281	LO 02039 309	
LMS 00020 282	LO 02040 310	MDB 00001 323
LMS 00021 282	LO 02041 310	MOB 00001 325
LMS 00022 282	LO 02042 310	MOB 00002 326
LMS 00023 282	LO 02043 310	MOB 00005 326
LMS 00024 283	LO 02044 311	MOB 00006 327
LMS 00025 283	LO 02045 311	MOB 00009 327
LMS 00026 283	LO 02046 311	MOB 00010 327
LMS 00027 283	LO 02047 311	MOB 00011 327
LMS 00101 284	LO 26000 312	MOB 00012 328
LMS 00103 284	LO 26002 312	MOB 00014 328
LMS 00104 284	LO 26003 312	MOB 00015 328
LMS 00105 284	LO 26004 313	MOB 00018 328
LMS 00106 284	LO 26005 313	MOB 00019 329
LMS 00107 285	LO 26006 313	MOB 00020 332
LMS 00108 285	LO 26007 313	MOB 00021 332
LMS 00109 285	LO 26008 314	MOB 00023 332
LMS 0022 285	LO 26009 314	MOB 00024 332
LO 01001 297	LO 26010 314	MOB 00026 333
LO 01003 297	LO 26300 314	MOB 00027 333
LO 01004 298	LO 26301 315	MOB 00028 333
LO 01005 298	LO 26302 315	MOB 00029 334
LO 02001 299	LO 26303 315	MOB 00030 334
LO 02002 299	LO 26304 315	MOB 00031 334
LO 02003 299	LO 26307 316	MOB 00050 334
LO 02004 300	LO 26310 316	MOB 00051 334
LO 02005 300	LO 26312 316	MOB 00060 335
LO 02006 300	LO 26313 316	MOB 00061 335
LO 02007 300	LO 26314 317	MOB 00080 335
LO 02008 301	LO 26315 317	MOB 00081 335
LO 02009 301	LO 26318 317	MOB 00082 335
LO 02010 302	LO 26604 317	MOB 00083 335
LO 02011 302	LO 26605 318	MOB 00110 336
LO 02012 302	LO 26606 318	MOB 00111 336
LO 02013 303	LO 26607 318	MOB 00130 337
LO 02014 303	LO 26608 318	MOB 00131 337
LO 02015 303	LO 26610 319	MOB 00132 337
LO 02016 304	LO 26611 319	MOB 00300 337
LO 02017 304	LO 26612 319	MOB 00301 337
		MOB 00302 337

MOB 00303 337	MOB 10122 353	MOB 10413 356
MOB 00304 337	MOB 10130 354	MOB 10414 356
MOB 00305 337	MOB 10131 354	MOB 10415 356
MOB 02003 337	MOB 10132 354	MOB 10416 356
MOB 02017 337	MOB 10133 354	MOB 10417 356
MOB 02090 338	MOB 10140 354	MOB 10418 356
MOB 02091 338	MOB 10141 354	MOB 10419 356
MOB 02100 338	MOB 10142 354	MOB 10420 356
MOB 02101 338	MOB 10143 354	MOB 10500 357
MOB 02102 338	MOB 10150 354	MOB 10501 357
MOB 02120 338	MOB 10151 354	MOB 10502 357
MOB 02121 338	MOB 10160 354	MOB 10503 357
MOB 10004 346	MOB 10161 354	MOB 10504 357
MOB 10005 346	MOB 10162 354	MOB 10505 357
MOB 10006 346	MOB 10170 354	MOB 10600 357
MOB 10007 347	MOB 10171 354	MOB 10601 357
MOB 10008 347	MOB 10180 355	MOB 10602 357
MOB 10009 347	MOB 10181 355	MOB 10603 357
MOB 10010 347	MOB 10190 355	MOB 10604 357
MOB 10011 347	MOB 10191 355	MOB 10700 357
MOB 10012 348	MOB 10192 355	MOB 10701 357
MOB 10013 348	MOB 10193 355	MOB 10702 357
MOB 10030 348	MOB 10200 355	MOB 10703 357
MOB 10031 348	MOB 10201 355	MOB 10704 357
MOB 10032 349	MOB 10210 355	MOB 10705 357
MOB 10033 349	MOB 10211 355	MOB 10706 357
MOB 10034 349	MOB 10220 356	MOB 10707 357
MOB 10035 349	MOB 10221 356	MOB 10708 357
MOB 10037 349	MOB 10230 356	MOB 10709 357
MOB 10039 350	MOB 10231 356	MOB 10710 357
MOB 10040 350	MOB 10300 356	MOB 10711 357
MOB 10042 350	MOB 10301 356	MOB 10712 357
MOB 10043 350	MOB 10302 356	MOB 10713 357
MOB 10044 351	MOB 10303 356	MOB 10714 357
MOB 10045 351	MOB 10304 356	MOB 10715 357
MOB 10046 351	MOB 10305 356	MOB 10716 357
MOB 10047 351	MOB 10306 356	MOB 10800 357
MOB 10048 352	MOB 10307 356	MOB 10801 357
MOB 10049 352	MOB 10308 356	MOB 10802 357
MOB 10050 352	MOB 10309 356	MOB 10803 357
MOB 10051 352	MOB 10310 356	MOB 10804 357
MOB 10071 352	MOB 10311 356	MOB 10805 357
MOB 10072 352	MOB 10312 356	MOB 10806 357
MOB 10073 352	MOB 10400 356	MOB 10807 357
MOB 10081 352	MOB 10401 356	MOB 10808 357
MOB 10082 352	MOB 10402 356	MOB 10809 357
MOB 10083 352	MOB 10403 356	MOB 10810 357
MOB 10090 353	MOB 10404 356	MOB 10811 357
MOB 10091 353	MOB 10405 356	MOB 10812 357
MOB 10100 353	MOB 10406 356	MOB 10813 357
MOB 10101 353	MOB 10407 356	MOB 10900 358
MOB 10102 353	MOB 10408 356	MOB 10901 358
MOB 10110 353	MOB 10409 356	MOB 10902 358
MOB 10111 353	MOB 10410 356	MOB 10903 358
MOB 10120 353	MOB 10411 356	MOB 10904 358
MOB 10121 353	MOB 10412 356	MOB 10905 358

MOB 10906 358
 MOB 10907 358
 MOB 10908 358
 MOB 10909 358
 MON00001 553
 MON00002 553
 MON00003 553
 MON00004 554
 MON00006 554
 MON00007 554
 MON00008 554
 MON00009 555
 MON00010 555
 MON00011 555
 MON00012 555
 MON00013 556
 MON00014 556
 MON00015 556
 MON00016 556
 MON00017 557
 MON00018 557
 MON00019 557
 MON00020 557
 MON00021 558
 MON00022 558
 MON00023 558
 MON00024 558
 MON00025 559
 MON00026 559
 MON00027 559
 MON00028 559
 MON00029 560
 MON00030 560
 MON00031 560
 MON00032 560
 MON00033 560
 MON00034 561
 MON00035 561
 MON00036 561
 MON00037 561
 MON00039 562
 MON00041 562
 MON00042 562
 MON00044 562
 MON00045 563
 MON00046 563
 MON00047 563
 MON00048 563
 MON00049 564
 MON00050 564
 MON00051 564
 MON00052 564
 MON00053 565
 MON00054 565
 MON00055 565
 MON00056 565

MON00057 566

P

PS 10001 363
 PS 10002 364
 PS 10003 364
 PS 10004 364
 PS 10005 364
 PS 10006 365
 PS 10007 365
 PS 10008 365
 PS 15002 365
 PS 15003 365
 PS 15004 366
 PS 15005 366
 PS 15006 366
 PS 20001 367
 PS 20002 367
 PS 20003 367
 PS 20004 367
 PS 20005 368
 PS 20006 368
 PS 20007 368
 PS 20008 368
 PS 20009 369
 PS 20010 369
 PS 20011 369
 PS 20012 369
 PS 20013 370
 PS 30001 370
 PS 30002 370
 PS 30003 370
 PS 30004 371
 PS 30005 371
 PS 30006 371
 PS 30007 371
 PS 30008 372
 PS 30009 372
 PS 30010 372
 PS 30011 372
 PS 30012 373
 PS 30013 373
 PS 30015 373
 PS 30016 373
 PS 30017 374
 PS 30019 374
 PS 40001 374
 PS 40002 374
 PS 40003 375
 PS 50001 375
 PS 50002 375
 PS 50003 375
 PS 50004 376
 PS 50005 376
 PS 50006 376

PS 50007 376
 PS 50008 377
 PS 50009 377
 PS 50010 377
 PS 50011 377
 PS 50100 378
 PS 50101 378
 PS 50102 378
 PS 50103 378
 PS 50104 379
 PS 50105 379
 PS 50106 379
 PS 50107 380
 PS 50108 380
 PS 50109 380
 PS 50200 380
 PS 50201 381
 PS 50202 381
 PS 50203 381
 PS 50204 381
 PS 50205 382
 PS 50206 382
 PS 50300 382
 PS 50301 382
 PS 50302 382
 PS 50303 383
 PS 50304 383
 PS 50305 383
 PS 50306 383
 PS 50307 384
 PS 50308 384
 PS 60001 384
 PS 60002 384
 PS 60003 385
 PS 60004 385
 PS 60101 385
 PS 60102 385
 PS 60103 386
 PS 60201 386
 PS 60301 386
 PSS 00002 543
 PSS 00003 543
 PSS 00004 544
 PSS 01001 544
 PSS 01002 544
 PSS 01004 544
 PSS 02001 545
 PSS 02003 545
 PSS 02004 545
 PSS 02005 546
 PSS 03002 546
 PSS 03004 546
 PSS 03007 546
 PSS 03008 547
 PSS 03009 547
 PSS 04001 547

PSS 04003 548
PSS 04005 548
PSS 04006 548
PSS 05001 548
PSS 05002 549
PSS 05003 549
PSS 06002 549
PSS 06004 550
PSS 06005 550
PSS 06006 550
PSS 06007 550
PSS 07001 551
PSS 07002 551

Q

QP0001 133
QP0002 133
QP0003 133
QP0004 134
QP0005 134
QP0006 134
QP0007 135
QP0008 135
QP0009 135
QP0010 135
QP0011 136
QP0013 136
QP0014 136
QP0015 137
QP0016 137
QP0017 137
QP0018 138
QP0019 139
QP0020 139
QP0021 140
QP0022 140
QP0023 140
QP0025 140
QP0027 141
QPF0001 132
QTJ 00501 447
QTJ 00510 447
QTJ 00511 448
QTJ 00512 448
QTJ 00513 448
QTJ 00514 448
QTJ 00515 449
QTJ 00516 449
QTJ 00550 449
QTJ 00551 449
QTJ 00552 450
QTJ 00553 450
QTJ 00561 450
QWS 00001 359
QWS 00002 359

QWS 00003 359
QWS 00004 360
QWS 00005 360
QWS 00006 360
QWS 00007 360
QWS 00008 361
QWS 00009 361
QWS 00010 361
QWS 00011 362
QWS 02718 362

R

RCT 00001 387
RCT 00011 387
RCT 00013 387
RCT 00014 388
RCT 00016 388
RCT 00017 388
RCT 00018 388
RCT 00019 389
RCT 00020 389
RCT 00021 389
RCT 00022 389
RCT 00023 390
RCT 00024 390
RCT 00025 390
RCT 00026 390
RCT 00027 391
RCT 00028 391
RCT 00029 391
RCT 00030 391
RCT 00031 392
RCT 00032 392
RWI 00000 507
RWI 00001 507
RWI 00010 507
RWI 00011 508
RWI 00012 508
RWI 00013 508
RWI 00014 508
RWI 00015 509
RWI 00016 509
RWI 00017 509
RWI 00200 509
RWI 00223 510
RWI 00226 510
RWI 00235 510
RWI 00236 510
RWI 00237 511
RWI 00239 511
RWI 00240 511
RWI 00301 511
RWI 00309 512
RWI 00314 512
RWI 00316 512

RWI 00317 512
RWI 00321 513
RWI 00322 513
RWI 00323 513
RWI 00324 514
RWI 00501 514
RWI 00502 514
RWI 00503 514
RWI 00504 515
RWI 00506 515
RWI 00507 515
RWI 00508 515
RWI 00509 516
RWI 00511 516
RWI 00512 516
RWI 00602 516
RWI 00603 517
RWI 00604 517
RWI 00605 517
RWI 00606 517
RWI 00607 518
RWI 00608 518
RWI 00609 518
RWI 00610 518
RWI 00611 519
RWI 00612 519
RWI 00613 519
RWI 00614 519
RWI 00701 520
RWI 00702 520
RWI 00703 520
RWI 00706 520
RWI 00800 521
RWI 00801 521
RWI 00825 521
RWI 00826 521
RWI 00850 522
RWS 000011 396
RWS 000012 396
RWS 000013 396
RWS 000015 396
RWS 000016 397
RWS 000017 397
RWS 000018 397
RWS 000019 398
RWS 00002 393
RWS 000020 398
RWS 000021 398
RWS 000022 398
RWS 000023 399
RWS 000024 399
RWS 000025 399
RWS 000026 400
RWS 00003 393
RWS 000031 400
RWS 000032 400

RWS 000033 401
 RWS 000034 401
 RWS 000035 401
 RWS 000036 401
 RWS 000037 402
 RWS 000038 402
 RWS 000039 402
 RWS 00004 394
 RWS 000040 402
 RWS 000041 403
 RWS 000042 403
 RWS 000043 403
 RWS 000044 404
 RWS 000045 404
 RWS 000046 404
 RWS 000047 404
 RWS 000048 405
 RWS 000049 405
 RWS 00005 394
 RWS 000050 405
 RWS 000051 406
 RWS 00006 394
 RWS 00007 394
 RWS 000076 412
 RWS 000077 413
 RWS 000078 413
 RWS 000079 413
 RWS 00008 395
 RWS 00009 395
 RWS 00010 395
 RWS 00052 406
 RWS 00053 406
 RWS 00054 406
 RWS 00055 407
 RWS 00056 407
 RWS 00057 407
 RWS 00058 407
 RWS 00059 408
 RWS 00060 408
 RWS 00061 408
 RWS 00062 408
 RWS 00063 409
 RWS 00064 409
 RWS 00065 409
 RWS 00066 410
 RWS 00067 410
 RWS 00068 410
 RWS 00069 410
 RWS 00070 411
 RWS 00071 411
 RWS 00072 411
 RWS 00073 411
 RWS 00074 412
 RWS 00075 412

T

TMT 20050 417
 TMT 20070 417
 TMT10000 415
 TMT10010 415
 TMT10020 416
 TMT10030 416
 TMT10040 416
 TMT10050 416

U

UNM0001 461
 UNM0002 462
 UNM0003 462
 UNM0004 462
 UNM0005 462
 UNM0006 463
 UNM0007 463
 UNM0008 463
 UNM0009 463
 UNM0010 464
 UNM0011 464
 UNM0012 464
 UNM0013 464
 UNM0014 465
 UNM0015 465
 UNM0016 465
 UNV0017 466
 UNV0035 467
 UNV0049 467
 USR0006 104
 UTM 20001 417
 UTM 20010 418
 UTM 20020 418
 UTM 20030 418
 UTM 20040 418
 UTM 20050 419
 UTM 20060 419
 UTM 20070 419
 UX0001 162
 UX0010 162
 UX0011 162
 UX0012 163
 UX0013 163
 UX0015 163
 UX0016 164
 UX0023 164
 UX0028 164
 UX0029 165
 UX0032 165
 UX0033 165
 UX0034 165
 UX0036 166
 UX0037 166

UX0038 166
 UX0039 167
 UX0040 167
 UX0041 168
 UX0042 168
 UX0043 169
 UX0044 169
 UX0045 170
 UX0046 170
 UX0047 170
 UX0048 171
 UX0049 171
 UX0050 172
 UX0051 172
 UX0052 172
 UX0053 173
 UX0054 173
 UX0055 174
 UX0057 174
 UX0058 175
 UX0059 175
 UX0060 175
 UX0061 176
 UX0062 176
 UX0063 176
 UX0064 177
 UX0065 177
 UX0066 178
 UX0067 178
 UX0068 178
 UX0069 179
 UX0071 179

V

VAR0001 296
 VDC 00001 292
 VDC 00002 293
 VDC 00003 293
 VDC 00004 293
 VDC 00005 293
 VDC 00007 293
 VDC 00008 294
 VDC 00009 294
 VDC 00010 294
 VDS 00001 286
 VDS 00002 286
 VDS 00003 286
 VDS 00004 286
 VDS 00005 287
 VDS 00006 287
 VDS 00007 287
 VDS 00008 287
 VDS 00009 287
 VDS 00010 288
 VDS 00012 288

VDS 00013 288
 VDS 00014 288
 VDS 00015 289
 VDS 00016 289
 VDS 00017 289
 VDS 00018 289
 VDS 00019 290
 VDS 00020 290
 VDS 00021 290
 VDS 00022 290
 VDS 00023 291
 VDS 00024 291
 VDS 00025 291
 VDS 00026 291
 VDS 00027 292
 VDS 00028 292
 VDS 00029 292
 VYC00018 108

W

WB 04003 102
 WIH 00015 506
 WIH 00016 506
 WIJ 10000 485
 WIJ 10001 486
 WIJ 10500 486
 WIJ 11111 486
 WIJ 20000 487
 WIJ 20001 487
 WIJ 20002 488
 WIJ 20003 488
 WIJ 20004 488
 WIJ 20005 489
 WIJ 20010 489
 WIJ 30000 490
 WIJ 30001 490
 WIJ 30003 490
 WIJ 30004 489
 WIJ 40000 489
 WIJ 40001 491
 WIJ 50003 491
 WIJ 55555 491
 WIJ 60001 492
 WIJ 60002 492
 WIJ 77777 492
 WIJ 77778 493
 WIJ 77779 493
 WIO 00002 494

WIO 0001 494
 WIO 30280 494
 WIO 30284 494
 WIS 00001 451
 WIS 00002 451
 WIS 00003 451
 WIS 00004 452
 WIS 00005 452
 WIS 00006 452
 WIS 00007 452
 WIS 00008 453
 WIS 00009 453
 WIS 00010 453
 WIS 00011 454
 WIS 00012 454
 WIS 00013 454
 WIS 00014 455
 WIS 00015 455
 WIS 00016 455
 WIS 00017 455
 WIS 00018 456
 WIS 00019 456
 WIS 00024 457
 WIS 00027 458
 WIS 00501 458
 WIS 00502 459
 WIS 00503 459
 WIS 00508 460
 WIS 30000 495
 WIS 30001 495
 WIS 30251 495
 WIS 30252 496
 WIS 30253 496
 WIS 30254 496
 WIS 30255 496
 WIS 30256 497
 WIS 30257 497
 WIS 30258 497
 WIS 30259 497
 WIS 30270 498
 WIS 30271 498
 WIS 30272 498
 WIS 30280 499
 WIS 30284 499
 WIS 30285 500
 WIS 30351 498
 WIS 30371 499
 WIS 30381 500
 WIS 30551 500

WIS 30553 500
 WIS 30554 501
 WIS 30555 501
 WIS 30556 501
 WIS 30557 502
 WIS 30650 502
 WIS 30751 502
 WIS 30752 503
 WIS 30753 503
 WIS 30761 503
 WIS 30762 504
 WIS 30763 504
 WIS 40000 505
 WIS00020 456
 WIS00021 457
 WIS00022 457
 WIS00023 457
 WIS00025 458
 WIS00026 458
 WIS00504 459
 WIS00505 459
 WIS00506 460
 WIS00507 460
 WIS00509 460

X

XLS 000001 537
 XLS 000002 537
 XLS 000003 537
 XLS 000004 537
 XLS 000005 538
 XLS 000006 538
 XLS 000007 538
 XLS 000008 538
 XLS 000009 539
 XLS 000010 539
 XLS 000011 539
 XLS 000012 539
 XLS 000013 540
 XLS 000014 540
 XLS 000015 540
 XLS 000016 540
 XLS 000017 541
 XLS 000018 541
 XLS 000019 541
 XLW 000001 541
 XLW 000002 542