



Explication des messages d'erreur de la suite Business Intelligence

- SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite 4.0 Support Package 5

2012-12-05

Copyright

© 2012 SAP AG. Tous droits réservés. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA et les autres produits et services SAP mentionnés dans ce document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP AG en Allemagne ainsi que dans d'autres pays. Business Objects et le logo Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius et les autres produits et services Business Objects mentionnés dans ce document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de Business Objects Software Ltd. Business Objects est une société du Groupe SAP. Sybase et Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, et les autres produits et services Sybase mentionnés dans ce document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sybase, Inc. Sybase est une société du Groupe SAP. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, B2B 360° Services sont des marques commerciales ou des marques déposées de Crossgate AG en Allemagne ainsi que dans d'autres pays. Crossgate est une société du Groupe SAP. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs entreprises respectives. Les données contenues dans ce document sont uniquement mentionnées à titre informatif. Les spécifications des produits peuvent varier d'un pays à l'autre. Les informations du présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles sont fournies par SAP AG et ses filiales (« Groupe SAP ») uniquement à titre informatif, sans engagement ni garantie d'aucune sorte. Le Groupe SAP ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des erreurs ou omissions relatives à ces informations. Les seules garanties fournies pour les produits et les services du Groupe SAP sont celles énoncées expressément à titre de garantie accompagnant, le cas échéant, lesdits produits et services. Aucune des informations contenues dans ce document ne saurait constituer une garantie supplémentaire.

2012-12-05

Table des matières

Chapitre 1	Messages d'erreur relatifs à l'administration et à la sécurité.....	47
1.1	Erreurs d'administration (ADM).....	47
1.2	Messages d'erreur de l'Assistant d'administration (ADW).....	47
1.3	Messages d'erreur relatifs au middleware de structure BIP (FWM).....	48
1.3.1	FWM 00001 à FWM 00009.....	48
1.3.2	FWM 01001 à FWM 01014.....	51
1.3.3	FWM 02001 à FWM 02124.....	54
1.3.4	FWM 04002 à FWM 04038.....	66
1.3.5	FWM 08001 à FWM 08006.....	72
1.3.6	FWM 10001 à FWM 10007.....	73
1.3.7	FWM 12001 à FWM 12013.....	74
1.3.8	FWM 14001 à FWM 14009.....	76
1.3.9	FWM 16001 à FWM 16005.....	79
1.3.10	FWM 17001 à FWM 17003.....	80
1.4	Messages d'erreur relatifs aux serveurs de plateforme de BI (FWB).....	81
1.4.1	FWB 00001 - FWB 00999.....	81
1.4.2	FWB 01000 - FWB 01999.....	102
1.4.3	FWB 02000 - FWB 02999.....	103
1.4.4	FWB 04000 - FWB 04999.....	104
1.5	Erreurs de sécurité (USR).....	107
1.5.1	Vous n'êtes pas autorisé à utiliser Designer. (USR0006).....	107
Chapitre 2	Analysis, édition pour les erreurs OLAP.....	109
2.1	AOC 00000 - 09999.....	109
2.1.1	Problème lors du remplacement de l'espace de travail d'origine. Réessayez ou utilisez l'option Enregistrer sous. (AOC00001).....	109
2.1.2	Une erreur inconnue s'est produite lors de l'enregistrement de l'espace de travail. Impossible d'enregistrer l'espace de travail. (AOC00002).....	109
2.1.3	Votre requête n'a pas pu être exécutée car votre session a été déconnectée. Reconnectez-vous et réessayez. (AOC00003).....	110
2.1.4	Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu ouvrir l'espace de travail. L'espace de travail est corrompu. Contactez votre administrateur. (AOC00005).....	110

2.1.5	Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu trouver l'espace de travail demandé. Il a peut-être été supprimé. (AOC00006).....	110
2.1.6	Une erreur s'est produite lors de la restauration de l'espace de travail. Contactez votre administrateur. (AOC00007).....	111
2.1.7	Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu enregistrer l'espace de travail. Le nom est manquant. Veuillez saisir un nom valide, puis réessayez. (AOC00008).....	111
2.1.8	Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu enregistrer l'espace de travail. Le dossier de l'espace de travail est manquant. Veuillez sélectionner un dossier valide, puis réessayez. (AOC00009).....	111
2.1.9	Vous n'avez pas l'autorisation d'enregistrer dans ce dossier. Contactez votre administrateur si cette autorisation doit être activée. (AOC00011).....	111
2.1.10	Une erreur s'est produite lors de la tentative d'extraction des connexions à partir du serveur de la plateforme Business Intelligence. Contactez un administrateur afin de vous assurer que le serveur est en cours d'exécution. (AOC00012).....	112
2.1.11	Une erreur s'est produite lors de la tentative d'extraction des connexions. Toutes les connexions n'étaient pas disponibles. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00013).....	112
2.1.12	Vous n'avez pas la permission requise pour exécuter l'action demandée. Contactez votre administrateur système pour obtenir de l'aide. (AOC00018).....	112
2.1.13	Soit aucune connexion n'a été définie dans la Central Management Console, soit vous ne disposez pas de droits suffisants pour visualiser les connexions existantes. Pour en savoir plus, contactez votre administrateur. (AOC00020).....	112
2.1.14	Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu effectuer la dernière action. Veuillez réessayer. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00021).....	113
2.1.15	Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu supprimer "{0}". La connexion de l'analyse a été interrompue. (AOC00022).....	113
2.1.16	Une erreur s'est produite lors de l'extraction des paramètres de rapport. Retentez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00023).....	113
2.1.17	L'opération demandée a échoué car le service MDAS est inaccessible. Retentez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00040).....	114
2.1.18	Une erreur s'est produite au niveau du service MDA. (AOC00041).....	114
2.1.19	Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu établir une connexion. (AOC00044).....	114
2.1.20	Impossible d'exécuter l'opération demandée car elle met la requête dans un état incorrect. (AOC00045).....	115
2.1.21	Impossible d'exécuter l'opération demandée en raison d'un conflit de hiérarchie. (AOC00046).....	115
2.1.22	Impossible d'exécuter l'opération demandée car la requête est trop volumineuse. (AOC00047).....	115
Chapitre 3	Messages d'erreur relatifs aux serveurs BIP (FWR).....	117
3.1	FWR 000001 à FWR 000007.....	117
3.1.1	_a_ Une erreur interne s'est produite. Veuillez contacter votre administrateur système. (FWR 000001)_z_.....	117
3.1.2	_a_ Il manque une valeur pour la propriété {0}. (FWR 000002)_z_.....	117
3.1.3	_a_ La propriété {0} comporte une valeur non valide de {1}. (FWR 000003)_z_.....	118
3.1.4	_a_ L'argument {0} comporte une valeur non valide de {1}. (FWR 000004)_z_.....	118

3.1.5	_a_Une erreur s'est produite lors de la désérialisation d'un objet. (FWR 000005)_z_.....	118
3.1.6	_a_Une erreur s'est produite lors de la désérialisation d'une propriété {0}. (FWR 000006)_z_.....	118
3.1.7	_a_La valeur de {0} doit se trouver dans la plage comprise entre {1} et {2}. (FWR 000007)_z_.....	119
3.2	FWR 100001 à FWR 100002.....	119
3.2.1	Erreur interne. Veuillez contacter votre administrateur système. (FWR 100001).....	119
3.2.2	Erreur de mémoire insuffisante. Veuillez contacter votre administrateur système. (FWR 100002).....	119

Chapitre 4 Messages d'erreur relatifs à Crystal Reports Server (CRS)..... 121

4.1	CRS 200001 à CRS 200005.....	121
4.1.1	Erreur interne. Veuillez contacter votre administrateur système. (CRS 200001).....	121
4.1.2	Erreur de mémoire insuffisante. Veuillez contacter votre administrateur système. (CRS 200002).....	121
4.1.3	La requête a échoué car l'utilisateur n'a pas d'autorisation pour : {0}. (CRS 200003).....	122
4.1.4	Une modification non prise en charge au moment de l'exécution a été détectée. Impossible d'ajouter un contenu spécifique au moment de l'exécution. (CRS 200004).....	122
4.1.5	Impossible d'explorer en avant. (CRS 200004) (CRS 200005).....	122
4.2	CRS 300001 à CRS 300024.....	122
4.2.1	Erreur interne. Veuillez contacter votre administrateur système. (CRS 300001).....	123
4.2.2	{0} (CRS 300002).....	123
4.2.3	{0} (CRS 300003).....	123
4.2.4	Erreur lors de l'écriture du rapport exporté sur le disque. (CRS 300004).....	123
4.2.5	Erreur lors de la communication avec BOE : {0} (CRS 300005).....	123
4.2.6	Echec du traitement des travaux ScopeBatch. (CRS 300006).....	124
4.2.7	Echec du traitement de l'alerte de livraison générale. (CRS 300007).....	124
4.2.8	Echec de livraison du document vers la destination. (CRS 300008).....	124
4.2.9	Impossible de trouver le champ cible de personnalisation : {0} dans le rapport. (CRS 300009).....	124
4.2.10	Impossible de faire correspondre la valeur du profil BOE avec le champ de paramètre non-chaîne : {0} (CRS 300010).....	125
4.2.11	Impossible de faire correspondre une expression de profil avec un champ de paramètre : {0} (CRS 300011).....	125
4.2.12	Champs de paramètre : {0} ne sont pas facultatifs. Impossible de ne pas définir de valeur. (CRS 300012).....	125
4.2.13	Champs de paramètre : {0} n'autorisent pas plusieurs valeurs. (CRS 300013).....	125
4.2.14	Champs de paramètre : {0} sont en cours d'utilisation et requièrent une valeur. (CRS 300014).....	126
4.2.15	Champs de paramètre : {0} n'autorisent pas de valeurs nulles. (CRS 300015).....	126
4.2.16	Le document source de publication ne comporte pas de données enregistrées, or des données enregistrées sont requises. (CRS 300016).....	126
4.2.17	Impossible de convertir le type de valeur de profil en type de champ de rapport pour le champ : {0} (CRS 300017).....	126
4.2.18	Personnalisation des paramètres de données : {0} peut entraîner une diminution des performances en créant potentiellement l'actualisation d'1 base de données par destinataire. (CRS 300018).....	127

4.2.19	Impossible de personnaliser les paramètres de groupe booléen : {0}. La personnalisation d'un paramètre dans un groupe booléen n'est pas prise en charge. (CRS 300019).....	127
4.2.20	L'utilisateur n'est pas autorisé à imprimer le document. (CRS 300020).....	127
4.2.21	L'utilisateur n'est pas autorisé à télécharger le document. Il est uniquement autorisé à planifier vers l'emplacement par défaut d'Entreprise et vers les destinations de la boîte de réception. (CRS 300021).....	127
4.2.22	Echec de planification d'un rapport multilingue. (CRS 300022).....	128
4.2.23	Echec de déclenchement d'une alerte dans le rapport. (CRS 300023).....	128
4.2.24	Impossible d'exécuter la publication parce que le document est basé sur une couche sémantique avec une sécurité spécifique à l'utilisateur et que la publication n'utilise pas le mode d'éclatement par destinataire. (CRS 300024).....	128
Chapitre 5	Messages d'erreur relatifs à l'accès aux données.....	129
5.1	Messages d'erreur relatifs au fournisseur de données (DMA).....	129
5.1.1	Nom de hiérarchie incorrect (DMA0002).....	129
5.1.2	Echec de l'exportation. (DMA0005).....	130
5.1.3	La modification de ce fournisseur de données implique l'installation d'un nouveau composant BusinessObjects qui n'a pas été installé sur votre poste. Veuillez contacter votre administrateur système. (DMA0006).....	131
5.1.4	Les fournisseurs de données suivants n'ont pas été correctement actualisés (DMA0007)....	131
5.1.5	Une variable n'a pas permis l'actualisation du fournisseur de données. (DMA0008).....	132
5.2	Messages d'erreur relatifs aux fichiers (DPP).....	132
5.2.1	Impossible d'ouvrir le fichier. (DPP0001).....	133
5.2.2	Vous n'êtes pas autorisé à utiliser cette procédure stockée. (DPP0002).....	133
5.3	Messages d'erreur relatifs à la connexion (DPQ).....	133
5.3.1	La connexion n'est pas définie. (DPQ0001).....	134
5.3.2	Le serveur ne répond pas. (DPQ0003).....	134
5.3.3	Problème de connexion (DPQ0005).....	134
5.3.4	Inexistant. (DPQ0006).....	135
5.4	Messages d'erreur relatifs aux procédures stockées (DPS).....	135
5.4.1	Cette procédure stockée a été supprimée. (DPS0001).....	135
5.4.2	Vous n'êtes pas autorisé à utiliser cette procédure stockée (DPS0002).....	136
5.5	Messages d'erreur SQL (QPF).....	136
5.5.1	"Select" est la seule commande SQL autorisée (QPF0001).....	136
5.6	Messages d'erreur de la requête SQL (QP).....	137
5.6.1	Erreur lors de la génération du SQL. (QP0001).....	137
5.6.2	Erreur de mémoire interne lors de la génération du SQL. (QP0002).....	137
5.6.3	Erreur de mémoire lors de la génération du SQL. (QP0003).....	137
5.6.4	Combinaison incompatible d'objets. (QP0004).....	138
5.6.5	Incohérence des jointures externes. (QP0005).....	138
5.6.6	Produit cartésien non autorisé. (QP0006).....	138
5.6.7	Aucune table associée à la requête. (QP0007).....	139

5.6.8	Référence à une table inexistante. (QP0008).....	139
5.6.9	L'un des objets de la requête est incorrect. (QP0009).....	139
5.6.10	L'une des propriétés de la requête est incorrecte. (QP0010).....	139
5.6.11	Fichier .PRM introuvable. (QP0011).....	140
5.6.12	Produit cartésien résultant d'une condition complexe. (QP0013).....	140
5.6.13	Boucle dans une condition complexe. (QP0014).....	140
5.6.14	Requête trop complexe. L'une des sous-requêtes contient des objets incompatibles. (QP0015).....	141
5.6.15	Le serveur ne répond pas. (QP0016).....	141
5.6.16	Les colonnes de la clause SELECT ne correspondent pas aux objets du résultat. (QP0017).....	141
5.6.17	Erreur de syntaxe dans une variable. (QP0018).....	142
5.6.18	Vous n'avez pas le droit d'utiliser l'objet. (QP0019).....	143
5.6.19	La résolution de navigation agrégée a échoué. (QP0020).....	143
5.6.20	Condition ambiguë sur un indicateur. Supprimez-la ou annulez votre périmètre d'analyse. (QP0021).....	144
5.6.21	Vous ne pouvez créer un onglet qu'après y avoir inséré au moins un objet du résultat. (QP0022).....	144
5.6.22	Impossible de combiner des sous-requêtes. (QP0023).....	144
5.6.23	Vous ne pouvez pas supprimer cette requête. Supprimez d'abord la condition. (QP0025).....	144
5.6.24	Certains objets obsolètes ont été supprimés de la requête. (QP0027).....	145
Chapitre 6	Messages d'erreur relatifs à la fédération de données (DFA).....	147
6.1	Pilote de fédération de données introuvable. (DFA 0003).....	147
6.2	Un problème s'est produit lors de l'accès aux métadonnées pour les catalogues. (DFA 00010).....	147
6.3	Impossible d'extraire les propriétés du pilote pour l'URL : "{0}" (DFA 0030).....	147
6.4	Une erreur interne s'est produite. (DFA 20001).....	148
6.5	Un problème s'est produit lors de l'accès aux métadonnées pour les catalogues. (DFA 30001).....	148
6.6	Impossible de se connecter au serveur hébergeant le service de fédération de données. (DFA 40001).....	148
6.7	Pilote de fédération de données introuvable. (DFA 40002).....	148
6.8	Impossible d'extraire les propriétés du pilote pour l'URL : "{0}" (DFA 40003).....	149
6.9	Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'ID de connexion. (DFA 40004).....	149
6.10	Une erreur s'est produite lors de l'explication de la requête dans le moteur de recherche de fédération de données. (DFA 50001).....	149
6.11	La liste des fonctions ne peut pas être extraite du service de fédération de données. (DFA 50002).....	149
6.12	Une erreur s'est produite lors de l'exécution de la requête sur le moteur de recherche de fédération de données. (DFA 50003).....	150
6.13	Une erreur s'est produite lors de l'exécution d'une requête XPath dans le fichier de résultats XML renvoyé par le service de fédération de données. (DFA 50004).....	150

6.14	Une erreur s'est produite lors de l'analyse du fichier XML renvoyé par le service de fédération de données. (DFA 50005).....	150
6.15	Une erreur s'est produite lors de la préparation d'une requête. (DFA 50006).....	150
6.16	Impossible d'accéder aux propriétés du système. (DFA 60001).....	151
6.17	Une erreur s'est produite lors de l'annulation d'une requête. (DFA 50007).....	151
6.18	Trop de lignes à afficher. Le nombre maximum autorisé est '999'. (DFA 50008).....	151
6.19	Impossible de réinitialiser la configuration pour le connecteur '{0}'. (DFA 60002).....	151
6.20	Impossible d'accéder à la configuration pour le connecteur '{0}'. (DFA 60003).....	152
6.21	Impossible d'actualiser la configuration pour le connecteur '{0}'. (DFA 60004).....	152
6.22	Impossible d'exécuter une commande ping pour le connecteur '{0}'. (DFA 60005).....	152
6.23	Impossible d'accéder aux fonctionnalités du connecteur '{0}'. (DFA 60006).....	152
6.24	Impossible d'extraire les statistiques du service de fédération de données. (DFA 70001).....	153
6.25	Impossible d'actualiser les statistiques. (DFA 70002).....	153
6.26	Impossible d'accéder aux paramètres système. (DFA 80002).....	153
6.27	Impossible d'accéder aux paramètres de session. (DFA 80003).....	153
6.28	Impossible d'accéder aux paramètres de démarrage. (DFA 80004).....	154
6.29	Impossible d'actualiser le paramètre système '{0}'. (DFA 80005).....	154
6.30	Impossible d'actualiser le paramètre de session '{0}'. (DFA 80006).....	154
6.31	Impossible de restaurer la valeur par défaut des paramètres système. (DFA 80007).....	154

Chapitre 7 Messages d'erreur relatifs à l'échange de documents et d'univers..... 155

7.1	Messages d'erreur de catégorie (CAT).....	155
7.1.1	Le nom de la catégorie contient des caractères incorrects. Les caractères admis sont : (CAT0001).....	155
7.2	Messages d'erreur relatifs à l'échange de documents (DX).....	155
7.2.1	Impossible de générer le fichier temporaire. (DX0001).....	156
7.2.2	Le fichier ne sera pas sécurisé sur votre poste de travail. (DX0002).....	156
7.2.3	Fichier RSS inaccessible. (DX0003).....	156
7.2.4	Utilisation d'un SQL erroné. (DX0004).....	157
7.2.5	Erreur au cours de l'importation. (DX0005).....	157
7.2.6	Erreur au cours de l'importation. (DX0007).....	157
7.2.7	Erreur inconnue survenue lors de l'importation de <document>. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0009).....	158
7.2.8	Impossible de fermer <document>. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0010).....	158
7.2.9	Impossible de créer le fichier associé à <document>. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0011).....	159
7.2.10	Impossible de supprimer le fichier antérieur. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0012).....	159
7.2.11	Impossible d'écrire <document>. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0014).....	160
7.2.12	Le fichier ne peut pas être supprimé. (DX0017).....	160

7.2.13	Le nom du fichier n'est pas compatible avec votre plateforme de travail. Modifiez-le. (DX0018).....	160
7.2.14	Vous avez demandé l'exportation du fichier sécurisé <nom_document>. Vous n'êtes pas autorisé à effectuer ce type d'action sur ce fichier. L'exportation de <document> n'a pas été effectuée. (DX0022).....	161
7.2.15	Erreur inconnue survenue lors de l'exportation de <document>. Exportation interrompue. <document> n'a pas été exporté. (DX0024).....	161
7.2.16	Erreur liée à la base de données survenue au cours de l'exportation de <document>. Exportation interrompue. <document> n'a pas été exporté. (DX0025).....	161
7.2.17	Interruption de l'exportation de <document> : exportation interrompue. <document> n'a pas été exporté. (DX0026).....	162
7.2.18	Impossible d'ouvrir le fichier associé à <document>. <document> n'a pas été exporté. (DX0027).....	162
7.2.19	Impossible de charger la dll. Vérifiez l'installation de Microsoft Exchange. (DX0037).....	163
7.2.20	Impossible d'ouvrir le fichier associé à <document>. (DX0040).....	163
7.2.21	Impossible d'envoyer le message. (DX0041).....	163
7.2.22	Impossible d'afficher les propriétés du document. (DX0044).....	164
7.2.23	Erreur de base de données (DX0045).....	164
7.2.24	La connexion au domaine document a échoué. (DX0046).....	164
7.2.25	Une version de BusinessObjects plus récente est nécessaire pour importer ce document. (DX0047).....	165
7.2.26	La suppression du document a échoué. (DX 00050).....	165
7.3	Messages d'erreur relatifs à l'échange d'univers (UX).....	165
7.3.1	UX0001 - UX0019.....	165
7.3.2	UX0020 - UX0039.....	168
7.3.3	UX0040 - UX0049.....	171
7.3.4	UX0050 - UX0059.....	176
7.3.5	UX0060 - UX0071.....	179
Chapitre 8	Erreurs de l'application Enterprise.....	185
8.1	Erreurs Enterprise Applications - SAP (EAS).....	185
8.1.1	EAS 10001 - 10010.....	185
8.1.2	EAS 30001.....	188
Chapitre 9	Messages d'erreur relatifs au Client Framework de la plateforme de BI (FWC)	189
9.1	(FWC 00001) The embedToken URL parameter is invalid or is being encrypted with a password not matching the logon.embed.secret setting.....	189
9.2	(FWC 00002) The required option, {0}, is missing from {1}.	189
9.3	(FWC 00003) The option {0} configured in file {1} has an invalid value.	189
9.4	(FWC 00004) <reserved>	190
9.5	(FWC 00005) The embedToken URL parameter has expired according to the configuration logon.embed.timeout option in the global.properties file.	190

9.6	(FWC 00006) The portal encountered an internal error while processing the embedToken. ..190
9.7	(FWC 00007) The required embedSecret parameter is not configured. It needs to be set to the same value as the logon.embed.secret option configured in BOE.war.191
9.8	(FWC 00008) The portal encountered an internal error while processing the embedToken. ..191
9.9	(FWC 00009) The EmbedSecret property is not configured in the system with alias: {0}.191
Chapitre 10	Erreurs de publication (FBE).....193
10.1	FBE 40000 - 49999.....193
10.1.1	La méthode {0} a été appelée avec le paramètre {1} défini à la valeur nulle. Vous devez initialiser ce paramètre. (FBE42001).....193
10.1.2	Le plug-in de post-traitement ayant la classe {0} est introuvable. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE42003).....193
10.1.3	Impossible de télécharger les fichiers de l'artefact. Le FRS est-il disponible et les droits d'accès aux fichiers sont-ils correctement configurés ? (FBE42008).....194
10.1.4	Le plug-in OnPostProcessPersonalizedDocs de la publication n'est pas défini pour le format de fusion (CeMergedFormat) : {0}. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE 42009).....194
10.1.5	Une erreur d'E/S s'est produite lors de la fusion des artefacts dans le fichier zip {0}. Les droits d'accès au fichier sont-ils correctement configurés ? (FBE42014).....194
10.1.6	Une instance de publication avec l'ID {0} est déjà en cours de traitement et ne peut pas être redémarrée tant que l'exécution initiale n'est pas terminée. (FBE42016).....195
10.1.7	L'expression de règle de livraison générale est vide. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE42017).....195
10.1.8	Le document de règle de livraison générale identifié par le CUID {0} n'est pas valide. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 42018).....195
10.1.9	La publication dotée de l'ID {0} comporte un document source inaccessible. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE42033).....195
10.1.10	Le document ayant l'ID {0} ne peut pas être traité avec cette publication, car il n'utilise pas l'interface IPublicationInfo. (FBE42034).....196
10.1.11	Le moteur de rapport Business Objects n'a pas pu gérer le type de rapport spécifié {0}. (FBE42042).....196
10.1.12	Impossible de trouver le document statique ayant le CUID {0} lors de la distribution. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE42044).....196
10.1.13	Impossible de trouver l'artefact de publication avec l'ID {0} au cours de la distribution. (FBE42045).....197
10.1.14	Impossible de trouver le plug-in de destination ayant le ProgID {0}. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE42046).....197
10.1.15	Impossible de trouver le dernier destinataire traité {0} dans les données renvoyées par le fournisseur de données. Si des modifications ont été apportées à la base de données depuis la dernière exécution, vous devez replanifier la publication. (FBE42048).....197
10.1.16	Le plug-in de post-distribution ayant la classe {0} n'a pas pu être exécuté. Avez-vous configuré correctement votre plug-in ? (FBE42049).....197
10.1.17	Impossible de fusionner les documents MHTML. (FBE42050).....198
10.1.18	Impossible de trouver la partie HTML du document MHTML. (FBE42051).....198

10.1.19	Impossible de trouver une valeur de profil valide dans l'utilisateur/groupe principal identifié par l'ID {0} pour le profil ayant l'ID {1}. (FBE42052).....	198
10.1.20	La planification du document de règle de livraison générale a échoué. (FBE42055).....	198
10.1.21	Impossible de planifier le document ayant l'ID {0} pour la publication ayant l'ID {1} en raison de droits d'accès insuffisants au document source. (FBE42056).....	199
10.1.22	Impossible de trouver une expression de filtre de profil pour le type de document "{0}" pour l'ID utilisateur ou de groupe ID {1} et l'ID de profil {2}. Vérifiez que votre administrateur a défini une expression de filtre pour le type de document "{0}" dans le profil de la CMC. (FBE42057).....	199
10.1.23	Impossible de télécharger les documents MHTML. Veuillez contacter l'administrateur pour vérifier le bon fonctionnement du Central Management Server, ainsi que de l'Input File Repository Server et de l'Output File Repository Server. (FBE42058).....	199
10.1.24	Impossible de télécharger les journaux administratifs vers CMS : {0} (FBE42059).....	200
10.1.25	Le nom d'un utilisateur Enterprise "{1}" a été spécifié pour le destinataire dynamique "{0}", mais aucun utilisateur Enterprise portant ce nom d'utilisateur n'existe. (FBE42060).....	200
10.1.26	Plusieurs noms d'utilisateurs Enterprise ont été spécifiés pour le destinataire dynamique doté de l'ID "{0}". Un seul nom d'utilisateur Enterprise doit être spécifié par destinataire dynamique. (FBE42061).....	200
10.1.27	Une tâche a été interrompue inopinément au cours du traitement de la publication dotée de l'ID {0}. (FBE42062).....	201
10.1.28	Impossible de trouver une instance de service pour le processus du document doté de l'ID "{0}", du nom "{1}", et de type "{2}". (FBE42063).....	201
10.1.29	Le service ayant l'ID "{0}", Nom "{1}" hébergé sur le serveur avec l'ID "{2}" ne spécifie pas la propriété maxJobs. (FBE42064).....	201
10.1.30	Les hôtes du service sont introuvables pour le service portant l'ID "{0}" et le nom "{1}". (FBE42066).....	201
10.1.31	La requête du moniteur d'état concernant le statut de la tâche n'a renvoyé aucun résultat pour la tâche portant l'ID "{0}". L'objet a-t-il été supprimé ? (FBE42067).....	202
10.2	FBE 60000 - 69999.....	202
10.2.1	Impossible de trouver le service InfoStore. Votre CMS a-t-il été démarré et correctement configuré ? (FBE 60002).....	202
10.2.2	Une exception SDK a été décelée. Votre CMS a-t-il été démarré et correctement configuré ? (FBE 60003).....	202
10.2.3	Impossible de déterminer l'ID de demandeur de publication dans l'instance de publication '{0}' (ID {1}) - impossible de poursuivre le traitement ! Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE 60004).....	202
10.2.4	Echec de la distribution vers la destination {0}. Destinataire {1}, périmètre du document {2}. {3} (FBE 60013).....	203
10.2.5	Impossible de trouver des documents distribuables dans le ScopeBatch ayant l'ID {0}. Vérifiez la configuration de votre publication et assurez-vous que le CMS a été démarré. (FBE 60016).....	203
10.2.6	Type de destination non pris en charge : {0}. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60019).....	203
10.2.7	Impossible d'exécuter les gestionnaires d'événements de post-distribution dans le ScopeBatch ayant le SI_ID {0}. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60022).....	204
10.2.8	Impossible de trouver un document statique ayant l'ID {0} pour le ScopeBatch ayant l'ID {1}, périmètre {2}. (FBE 60025).....	204

10.2.9	Impossible de trouver un document de publication avec l'ID de document source {0}, le format {1} pour le ScopeBatch ayant l'ID {2} et le périmètre {3}. (FBE 60026).....	204
10.2.10	Configuration non valide pour le plug-in : {0}. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60027).....	205
10.2.11	Echec de l'exécution du plug-in de post-distribution {0} pour le ScopeBatch {1} [destinataires "{2}" à "{3}"]. (FBE 60029).....	205
10.2.12	Impossible d'accorder les droits de visualisation/d'affichage de l'instance sur l'artefact doté de l'ID {0} pour l'objet ScopeBatch doté de l'ID {1}. Tout est-il correctement configuré ? (FBE 60033).....	205
10.2.13	Impossible de trouver des documents distribuables dans le ScopeBatch ayant l'ID {0} et le périmètre {1}. (FBE 60034).....	205
10.2.14	Impossible de fournir l'artefact car vous ne disposez pas du droit "S'abonner aux publications" sur le destinataire Enterprise \"{0}\" (id {1}). Contactez l'administrateur de la plateforme BusinessObjects Business Intelligence pour obtenir ce droit. (FBE 60036).....	206
10.2.15	En attente de la fin du travail de distribution. ID du travail : %1, nom : %2, type : %3 à l'état %4 (FBE 60037).....	206
10.2.16	Aucune adresse A ou Cc dans les options SMTP. La livraison d'un message électronique sans adresse échouera. L'adresse A ou Cc doit inclure une adresse électronique ou l'espace réservé %SI_EMAIL_ADDRESS%. (FBE 60038).....	206
10.2.17	Tentative de remplacement d'un espace réservé %SI_EMAIL_ADDRESS%, mais l'adresse électronique du destinataire \"{0}\" est vide ou manquante. (FBE 60039).....	207
10.2.18	Nettoyage de l'ensemble de portée et des artefacts ignoré car l'audit est activé. (FBE 60040).....	207
10.2.19	Impossible de télécharger les documents MHTML. Veuillez contacter l'administrateur pour vérifier le bon fonctionnement du Central Management Server, ainsi que de l'Input File Repository Server et de l'Output File Repository Server. (FBE 60041).....	207
10.2.20	Expression non valide {0} définie pour le document de règle de livraison générale ayant l'ID {1}. La vérification de la règle de livraison générale ne peut pas continuer. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60100).....	207
10.2.21	Le document de règle de livraison générale de publication ayant l'ID {0} n'est pas valide. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60101).....	208
10.2.22	Impossible de planifier le document de règle de livraison générale ayant l'ID {0} : {1} (FBE 60105).....	208
10.2.23	Impossible d'interroger le document de règle de livraison générale ayant l'ID {0}. (FBE 60106).....	208
10.2.24	En attente de la fin du travail de règle de livraison générale. ID du travail : %1, nom : %2, type : %3 à l'état %4 (FBE 60107).....	209
10.2.25	Echec du plug-in de post-traitement. Impossible d'instancier la classe de plug-in {0}. (FBE 60208).....	209
10.2.26	Le service de publication n'est pas démarré ou a été redémarré pendant l'exécution du travail de publication. (FBE 60211).....	209
10.2.27	Les publications Webl prennent uniquement en charge les méthodes d'éclatement de type "une extraction de base de données pour tous les destinataires" et "une extraction de base de données par destinataire". (FBE 60212).....	209
10.2.28	La publication fait référence à l'objet de profil avec ID {0} qui n'existe plus dans le système. (FBE 60213).....	210
10.2.29	Impossible de trouver un document statique ayant l'ID {0} pour le ScopeBatch ayant l'ID {1}, périmètre {2}. (FBE 60216).....	210

10.2.30	Impossible de trouver un document de publication avec l'ID de document source {0}, le format {1} pour le ScopeBatch ayant l'ID {2} et le périmètre {3}. (FBE 60217).....	210
10.2.31	L'artefact du plug-in {0} doté de l'ID {1} pour le ScopeBatch ayant l'ID {2} ne précise aucune destination. (FBE 60218).....	211
10.2.32	Un artefact {0} doté de l'ID {1} pour le ScopeBatch ayant l'ID {2} ne contient pas suffisamment d'informations à distribuer. (FBE 60219).....	211
10.2.33	Erreur d'extraction des objets du document pour le ScopeBatch doté de l'ID {0}. (FBE 60220).....	211
10.2.34	Un mode d'éclatement non pris en charge a été sélectionné pour cette publication. (FBE 60224).....	212
10.2.35	{0} publications ne prennent pas en charge la méthode d'éclatement "Une extraction de base de données pour tous les destinataires". (FBE 60225).....	212
10.2.36	{0} publications ne prennent pas en charge la méthode d'éclatement "Une extraction de base de données pour chaque lot de destinataires". (FBE 60226).....	212
10.2.37	{0} publications ne prennent pas en charge la méthode d'éclatement "Une extraction de base de données par destinataire". (FBE 60227).....	212
10.2.38	{0} publications ne prennent pas en charge la méthode d'éclatement sélectionnée. (FBE 60228).....	213
10.2.39	Impossible d'exécuter la redistribution pour les utilisateurs/groupes principaux {0}, car il ne s'agit pas des destinataires initiaux des publications. (FBE 60314).....	213
10.2.40	Impossible d'exécuter la redistribution pour les destinataires dynamiques {0}, car il ne s'agit pas des destinataires initiaux des publications. (FBE 60315).....	213
10.2.41	Impossible de trouver une expression de filtre de profil pour le type de document "{0}" pour l'utilisateur ou le groupe '{1}' (ID : {2}) et le profil '{3}' (ID : {4}). Vérifiez que votre administrateur a défini une expression de filtre pour le type de document "{0}" dans le profil de la CMC. (FBE 60317).....	213
10.2.42	L'utilisateur ayant planifié la publication ne dispose pas du droit de visualisation sur l'utilisateur ou le groupe principal destinataire de l'entreprise doté de l'ID {0}. (FBE 60318).....	214
10.2.43	L'utilisateur ayant planifié la publication ne dispose pas du droit de visualisation sur l'utilisateur ou le groupe principal destinataire de l'entreprise exclu doté de l'ID {0}. (FBE 60319).....	214
10.2.44	L'utilisateur ayant planifié la publication ne dispose pas du droit de visualisation sur le profil portant l'ID {0}. (FBE 60320).....	215
10.2.45	L'utilisateur ayant planifié la publication ne dispose pas du droit de visualisation sur le groupe doté de l'ID {0} qui est un groupe parent du groupe principal '{1}' (ID {2}). Les valeurs de profil provenant de ce groupe et de ses groupes parents ne seront pas appliquées. (FBE 60321).....	215
10.2.46	La limite de {0} destinataires par publication a été atteinte. L'utilisateur {1} avec l'ID {2} n'a pas été traité. (FBE 60322).....	215
10.2.47	Impossible de redistribuer l'instance de publication ayant l'ID {0}, car les artefacts n'ont pas été livrés à l'emplacement par défaut d'Enterprise. (FBE 60323).....	216
10.2.48	Impossible de trouver la publication ayant pour SI_ID {0} et/ou le ScopeBatch ayant pour SI_ID {1}. Votre publication est-elle correctement configurée et le CMS a-t-il été démarré ? (FBE 60400).....	216
10.2.49	Une exception a été décelée lors du post-traitement. (FBE 60401).....	216
10.2.50	Impossible d'extraire le gestionnaire d'événements de la publication de post-traitement (le post-traitement sera ignoré). (FBE 60402).....	216

10.2.51	Aucun périmètre n'a été trouvé dans le ScopeBatch ayant pour SI_ID {0}. Tout est-il correctement configuré ? (FBE 60404).....	217
10.2.52	Echec du plug-in de post-traitement. La classe de plug-in {0} a renvoyé une exception. (FBE 60405).....	217
10.2.53	La classe de plug-in de post-traitement {0} a renvoyé un ensemble d'objets info null ou aucun objet info. (FBE 60406).....	217
10.2.54	Impossible de trouver un plug-in de post-traitement correspondant au nom de classe spécifié : {0}. (FBE 60408).....	218
10.2.55	Un artefact généré par un plug-in a été créé, qui n'implémente pas IPublicationInfo. Il est possible que cet artefact ne soit pas correctement distribué : titre = '{0}', type = '{1}' (FBE 60409).....	218
10.2.56	Une exception a été décelée lors de la validation des artefacts générés par plug-in créés par la classe de plug-in de post-traitement {0}. (FBE 60410).....	218
10.2.57	Une exception a été décelée lors de la création d'un artefact généré par plug-in ayant pour progID {0} pour la classe de plug-in de post-traitement {1}. (FBE 60411).....	218
10.2.58	Une exception s'est produite lors de la tentative d'extraction des documents d'artefact et statiques de ce contexte : ScopeBatch = {0}, Destination = {1}, Classe de plug-in = {2} (FBE 60412).....	219
10.2.59	Une exception s'est produite lors de la tentative de tri des documents d'artefact et statiques (selon l'ordre des documents source) de ce contexte : ScopeBatch = {0}, Destination = {1}, Classe de plug-in = {2} (FBE 60413).....	219
10.2.60	Une exception est survenue lors de la tentative d'extraction des documents source de la publication. (FBE 60414).....	219
10.2.61	Le post-traitement ignore le document de niveau de périmètre avec le SI_ID : {0} qui n'était pas répertorié comme document source dans la publication. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60415).....	219
10.2.62	La planification du travail de document "{2}" (ID : {0}) a échoué : {1} (FBE 60502).....	220
10.2.63	Il n'existe aucun document planifiable dans la publication. (FBE 60503).....	220
10.2.64	La liste de documents des publications contient une valeur vide. Tout est-il correctement configuré ? (FBE 60504).....	220
10.2.65	Le document '{0}' n'est pas un document de publication valide et ne pourra pas être publié. (FBE 60505).....	221
10.2.66	Impossible d'ajouter des mappages de champs de document dans le document cible. Tout est-il correctement configuré ? (FBE 60506).....	221
10.2.67	Le document '{0}' ne possède pas exactement 1 instance contenant des informations d'état (la valeur est égale à 0, est supérieure à 1 ou n'a pas pu être extraite). (FBE 60507).....	221
10.2.68	En attente de la fin du travail de planification. ID du travail : %1, nom : %2, type : %3 à l'état %4 (FBE 60509).....	222
10.2.69	Avertissement lors de l'exécution du travail de document "{0}" (id {1}) : {2} (FBE 60510).....	222
10.2.70	Erreur lors du traitement du document "{0}" (id {1}) : {2} (FBE 60512).....	222
10.2.71	Avertissement lors du traitement du document "{0}" (id {1}) : {2} (FBE 60513).....	222
10.2.72	Impossible de lancer le traitement des documents en raison de paramètres non valides (FBE 60600).....	223
10.2.73	Le type de plug-in {0} n'a pas pu être traité pour la publication (FBE 60601).....	223
10.2.74	{0} exception, message : {1} (FBE 60602).....	223

Chapitre 11	Messages d'erreur relatifs à l'interface utilisateur graphique (GUI).....	225
11.1	Messages d'erreur relatifs à l'interface utilisateur graphique (GUI).....	225
11.1.1	Le nom du fichier contient des caractères non autorisés. (GUI0003).....	225
11.1.2	Fichier introuvable. Vérifiez que le nom de fichier donné est correct. (GUI0005).....	226
11.1.3	Chemin <nom> introuvable. Vérifiez que le nom de chemin donné est correct. (GUI0006).....	226
Chapitre 12	Messages de l'outil de conception d'information.....	227
12.1	Messages d'erreur relatifs à l'outil de conception d'information (IDT).....	227
12.1.1	IDT 00... Accès aux référentiels.....	227
12.1.2	IDT 02... Publication et référentiel.....	229
12.1.3	IDT 06... Accès aux profils de sécurité.....	230
12.1.4	IDT 095.. Conversion des univers.....	235
12.1.5	IDT 15... Connexions.....	238
12.2	Messages d'erreur relatifs à la vérification du mappage de l'intégrité (CIM, Check Integrity Mapping).....	239
12.2.1	CIM 01100... Tables et colonnes.....	240
12.2.2	CIM 01200... Connexions.....	243
12.2.3	CIM 01300... Jointures.....	244
12.2.4	CIM 01400... Expressions des objets.....	245
12.2.5	CIM 01500... Contextes.....	252
12.2.6	CIM 01600... Paramètres et listes de valeurs.....	253
12.2.7	CIM 01700... Définitions de requête.....	258
12.2.8	CIM 01800... Dépendances des ressources.....	260
12.3	Messages d'erreur relatifs à la vérification du mappage de la sécurité (CSM, Check Security Mapping).....	260
12.3.1	CSM 00001... Profils de sécurité des données.....	261
12.3.2	CSM 00100... Profils de sécurité de gestion.....	266
Chapitre 13	Messages d'erreur relatifs à l'installation (INS).....	271
13.1	INS 00000 à INS 00002.....	271
13.1.1	Utilisez un compte utilisateur disposant des droits d'administrateur. (INS00001).....	271
13.1.2	Installez Microsoft .NET Framework 2.0 ou une version ultérieure. (INS00002).....	271
13.2	INS 00286 à INS 00293.....	272
13.2.1	L'installation de ce produit sur le même ordinateur que celui de services de la plateforme Informations est impossible. INS000286.....	272
13.2.2	Utilisez un compte utilisateur disposant des droits d'administrateur. INS00287.....	272
13.2.3	Cette installation ne peut pas se poursuivre sous le compte d'utilisateur racine. Connectez-vous en tant qu'utilisateur non racine pour installer le produit. INS00288.....	272
13.2.4	Une demande de redémarrage sur l'ordinateur local a été supprimée. Redémarrez l'ordinateur afin de poursuivre l'installation. INS00289.....	273

13.2.5	Veillez désinstaller SAP Crystal Reports Server avant d'installer la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence sur le même ordinateur. INS00290.....	273
13.2.6	#product.boe64_name# est déjà installé sur cet ordinateur. INS00291.....	273
13.2.7	Ce produit doit être installé sur un système d'exploitation (SE) 64 bits. Veuillez vérifier que votre SE remplit cette condition requise. INS00292.....	274
13.2.8	L'exécution de la commande Ping a échoué pour l'hôte local, l'adresse IP 127.0.0.1 ou le nom d'hôte de l'ordinateur. Configurez votre ordinateur de manière à ce qu'il puisse être contacté pour continuer. INS00293.....	274
13.2.9	L'espace libre du dossier /tmp est insuffisant. Libérez de l'espace avant de poursuivre l'installation. INS000295.....	274
13.2.10	Le UID et le GiD ne doivent pas être supérieurs à 65536. INS000296 (INS00296).....	275
13.2.11	Installez Microsoft .NET Framework 3.5 ou une version ultérieure. (INS00297).....	275
13.2.12	Installez Microsoft .NET Framework 3.0 ou une version ultérieure. (INS00298).....	275
13.2.13	Microsoft Visual Studio 2005 Tools pour Office Second Edition Runtime est introuvable. Veuillez l'installer. (INS00299).....	276
13.2.14	Installez Microsoft Office 2003 ou une version ultérieure. (INS00300).....	276
13.3	INS 00301 à INS 00305.....	276
13.3.1	Cette mise à jour cible #productname# #product_version# #product_patch#, qui n'a pas été détecté. (INS00301).....	276
13.3.2	#productname# #product_version# est d'une version supérieure à cette mise à jour ; la mise à jour n'est donc pas applicable. Il n'est pas recommandé de continuer. (INS00302).....	276
13.3.3	Cette mise à jour cible #productname# #product_version#, qui n'a pas été détecté. (INS00303).....	277
13.3.4	Mise à jour pour Microsoft Office 2003 (KB907417) (INS00304).....	277
13.3.5	Veillez installer Microsoft Visual Studio 2010 avant d'installer ce produit. (INS00305).....	277
Chapitre 14	Messages d'erreur relatifs à la Console de gestion du cycle de vie.....	279
14.1	Messages d'erreur relatifs à la gestion du cycle de vie	279
14.1.1	Le CMS LCM est nul ou n'est pas connecté (LMC 00001).....	279
14.1.2	Le CMS est nul ou n'est pas connecté. Le CMS peut être la source ou la destination (LMC 00002).....	280
14.1.3	Le nom d'utilisateur est nul ou vide (LMC 00003).....	280
14.1.4	Le mot de passe est nul ou vide (LMC 00004).....	280
14.1.5	Aucune ressource à exporter (LMC 00005).....	280
14.1.6	Le CMS source est nul ou n'est pas connecté (LMC 00006).....	281
14.1.7	Le CMS de destination est nul ou n'est pas connecté (LMC 00007).....	281
14.1.8	La destination ne peut être identique à la source.(LMC 00008).....	281
14.1.9	Echec de la connexion à BusinessObjects LifeCycle Manager.(LMS 00001).....	281
14.1.10	Echec de la déconnexion de la console de gestion du cycle de vie pour la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LMS 00002).....	282
14.1.11	Le travail contient un ID parent inférieur à zéro. Ce travail n'est pas valide.(LMS 00003).....	282
14.1.12	La création du travail a échoué. Consultez la trace de la pile (LMS 00004).....	282
14.1.13	Echec d'enregistrement du travail (LMS 00005).....	282

14.1.14	Echec lors de la création d'un travail à partir d'un travail existant (LMS 00006).....	283
14.1.15	La connexion au CMS (source ou destination) a échoué (LMS 00007).....	283
14.1.16	La déconnexion du CMS (source/destination) a échoué (LMS 00008).....	283
14.1.17	Echec de promotion du travail (LMS 00009).....	283
14.1.18	Veillez consulter la trace de la pile pour déterminer l'origine de l'échec d'exécution du travail (LMS 00010).....	283
14.1.19	Echec de la planification du travail (LMS 00011).....	284
14.1.20	Impossible d'extraire le travail. Sélectionnez un travail LCM valide.(LMS 00012).....	284
14.1.21	Impossible d'extraire le travail par nom (LMS 00013).....	284
14.1.22	Impossible d'extraire l'historique du travail.(LMS 00014).....	284
14.1.23	Impossible d'extraire les ressources uniques de l'ensemble des dépendances.(LMS 00015).....	285
14.1.24	Impossible d'extraire l'InfoObject dont le CUID = {0}.(LMS 00016).....	285
14.1.25	La requête {0} a échoué. (VDS 00013) (LMS 00017).....	285
14.1.26	Impossible de supprimer la liste de ressources du travail. (LMS 00018).....	285
14.1.27	Erreur lors de la définition des événements activés. Consultez la trace de la pile.(LMS 00019).....	286
14.1.28	Erreur lors de l'obtention des événements d'audit pris en charge. Consultez la trace de la pile (LMS 00020).....	286
14.1.29	Erreur lors de l'obtention des événements d'audit activés. Consultez la trace de la pile (LMS 00021).....	286
14.1.30	Une exception générale s'est produite dans l'application LCM. Reportez-vous à la trace de la pile pour en savoir plus. (LMS 00022).....	286
14.1.31	Echec de connexion au CMS source : son accès utilisateur est refusé par l'administrateur.(LMS 00023).....	287
14.1.32	Echec de connexion au CMS de destination : l'administrateur en refuse l'accès à l'utilisateur (LMS 00024).....	287
14.1.33	L'emplacement du fichier LCMBIAR pour importer les ressources manque ou n'est pas valide.(LMS 00025).....	287
14.1.34	L'emplacement permettant d'exporter des ressources vers un fichier LCMBIAR n'existe pas ou n'est pas valide. (LMS 00026).....	287
14.1.35	Le travail sélectionné est nul ou n'est pas valide. Sélectionnez un travail LCM valide.(LMS 00027).....	288
14.1.36	Echec de l'ajout de la ressource à l'outil de gestion des versions (LMS 00101).....	288
14.1.37	Echec de la vérification de la ressource.(LMS 00103).....	288
14.1.38	Echec de l'extraction de l'historique des révisions.(LMS 00104).....	288
14.1.39	Echec de l'extraction de la révision à partir de la gestion des versions.(LMS 00105).....	289
14.1.40	Impossible d'extraire la révision la plus récente (LMS 00106).....	289
14.1.41	Impossible d'extraire la révision de l'espace de travail.(LMS 00107).....	289
14.1.42	Impossible d'extraire le système de gestion des versions (VMS). Consultez la trace de la pile.(LMS 00108).....	289
14.1.43	Impossible d'obtenir la version du référentiel (LMS 00109).....	289
14.1.44	Erreur lors du nettoyage des événements d'audit activés. Consultez la trace de la pile.(LMS 0022).....	290
14.2	Messages d'erreur relatifs à la différence visuelle.....	290

14.2.1	Echec de la connexion au serveur SAP BusinessObjects Visual Difference. (VDS 00001).....	290
14.2.2	La déconnexion de BusinessObjects Différence visuelle a échoué. (VDS 00002).....	290
14.2.3	Erreur lors de l'extraction de la liste de CMS. (VDS 00003).....	291
14.2.4	La connexion au CMS (source ou de destination) a échoué. (VDS 00004).....	291
14.2.5	La déconnexion du CMS (source ou de destination) a échoué. (VDS 00005).....	291
14.2.6	Erreur lors de la planification du travail (VDS 00006).....	291
14.2.7	Une exception générale s'est produite sur le serveur Visual Difference. Reportez-vous à la trace de la pile pour en savoir plus. (VDS 00007).....	291
14.2.8	Echec de la comparaison.(VDS 00008).....	292
14.2.9	Echec de l'initialisation du fichier " {0} ". (VDS 00009).....	292
14.2.10	Echec de la définition de la liste d'objets dans le fichier " {0} ". (VDS 00010).....	292
14.2.11	Echec de la création d'un infoObject avec l'ID prog = {0}. (VDS 00012).....	292
14.2.12	Impossible d'extraire l'InfoObject dont le CUID = {0}. (VDS 00013).....	293
14.2.13	Echec de la création d'un infoObject avec si_id = {0}.(VDS 00014).....	293
14.2.14	Echec de la définition de la propriété {0} avec la valeur {1}.(VDS 00015).....	293
14.2.15	Echec de l'extraction de la valeur de la propriété {0}.(VDS 00016).....	293
14.2.16	Erreur au cours de l'extraction du gestionnaire d'audit. Consultez la trace de la pile.(VDS 00017).....	293
14.2.17	Erreur lors de l'ajout d'événements d'audit. Consultez la trace de la pile.(VDS 00018).....	294
14.2.18	Erreur lors de l'ajout de détail d'événements d'audit. Consultez la trace de la pile.(VDS 00019).....	294
14.2.19	Erreur lors de la validation de l'événement d'audit. Consultez la trace de la pile.(VDS 00020).....	294
14.2.20	Erreur lors de la définition des événements activés. Consultez la trace de la pile.(VDS 00021).....	294
14.2.21	Erreur lors de l'obtention des événements d'audit pris en charge. Consultez la trace de la pile.(VDS 00022).....	295
14.2.22	Erreur lors de l'obtention des événements d'audit activés. Consultez la trace de la pile.(VDS 00023).....	295
14.2.23	Erreur lors de la validation du type d'événement d'audit. Consultez la trace de la pile (VDS 00024).....	295
14.2.24	Erreur lors de l'extraction des objets d'événement. Consultez la trace de la pile.(VDS 00025).....	295
14.2.25	Erreur lors du nettoyage des événements d'audit activés. Consultez la trace de la pile.(VDS 00026).....	296
14.2.26	Erreur lors de la génération du jeton de connexion. Consultez la trace de la pile. (VDS 00027).....	296
14.2.27	Impossible de se connecter au CMS source parce que l'administrateur a refusé l'accès à l'utilisateur. (VDS 00028).....	296
14.2.28	Impossible de se connecter au CMS de destination parce que l'administrateur a refusé l'accès à l'utilisateur. (VDS 00029).....	296
14.2.29	Le CMS VisualDiff est nul ou n'est pas connecté.(VDC 00001).....	297
14.2.30	Le nom d'utilisateur est nul ou vide. (VDC 00002).....	297
14.2.31	Le mot de passe est nul ou vide. (VDC 00003).....	297
14.2.32	L'authentification est nulle ou vide. (VDC 00004).....	297
14.2.33	Ce nom de dossier existe déjà.(VDC 00005).....	297

14.2.34	Le CMS est nul ou n'est pas connecté. Le CMS peut être la source ou la destination.(VDC 00007).....	298
14.2.35	Le CMS source est nul ou n'est pas connecté. (VDC 00008).....	298
14.2.36	Le CMS de destination est nul ou n'est pas connecté.(VDC 00009).....	298
14.2.37	Erreur lors de l'analyse de la date selon le format spécifié.(VDC 00010).....	298
Chapitre 15	Messages d'erreur relatifs aux listes de valeurs.....	299
15.1	Messages d'erreur relatifs aux listes de valeurs (LOV).....	299
15.1.1	Trop de valeurs sélectionnées. (LOV0001).....	299
15.1.2	Vous n'avez pas le droit d'accéder à l'univers. (LOV0002).....	299
15.2	Messages d'erreur relatifs aux listes de valeurs (VAR).....	300
15.2.1	Erreur de syntaxe (VAR0001).....	300
Chapitre 16	Erreurs Live Office (LO).....	301
16.1	LO 01000 - LO 01999.....	301
16.1.1	L'application n'est pas prête. Veuillez réessayer plus tard. (LO 01001).....	301
16.1.2	Une erreur s'est produite lors de l'actualisation. (LO 01003).....	301
16.1.3	La mise à jour de ce document a échoué. (LO 01004).....	302
16.1.4	Pour éviter toute perte de données, Microsoft Office Excel ne peut pas décaler les cellules contenant des données en dehors de la feuille de calcul. (LO 01005).....	302
16.2	LO 02000 - LO 02999.....	303
16.2.1	Impossible de créer la session. Vérifiez la connexion au service Web. (LO 02001).....	303
16.2.2	Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02002).....	303
16.2.3	Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02003).....	303
16.2.4	Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02004).....	304
16.2.5	Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02005).....	304
16.2.6	Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du fichier. (LO 02006).....	304
16.2.7	Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement du fichier. (LO 02007).....	305
16.2.8	Une erreur s'est produite lors de la recherche des propriétés du rapport Crystal. (LO 02008).....	305
16.2.9	Le serveur n'est pas disponible. Vérifiez la connexion réseau et l'état du serveur. (LO 02009).....	306
16.2.10	Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du rapport. Le rapport n'existe pas ; vous ne disposez pas de droits suffisants pour ouvrir ce rapport ou aucune connexion au service Web BusinessObjects ne peut être établie. (LO 02010).....	306
16.2.11	Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement du rapport. Le rapport n'existe pas ou aucune connexion au service Web BusinessObjects ne peut être établie. (LO 02011).....	306
16.2.12	Une erreur s'est produite lors de l'actualisation du rapport. (LO 02012).....	307
16.2.13	Une erreur s'est produite lors de l'insertion des données du jeu de lignes. (LO 02013).....	307
16.2.14	Une erreur s'est produite lors de l'insertion de la partie du rapport. (LO 02014).....	307
16.2.15	Une erreur s'est produite lors de l'insertion du segment de page. (LO 02015).....	308
16.2.16	Une erreur s'est produite lors de l'insertion du tableau croisé. (LO 02016).....	308
16.2.17	Une erreur s'est produite dans le document Microsoft Office. (LO 02017).....	309

16.2.18	Une erreur s'est produite dans une requête de la plateforme BusinessObjects Business Intelligence. (LO 02018).....	309
16.2.19	Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02019).....	309
16.2.20	Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02020).....	310
16.2.21	Source de données introuvable. (LO 02021).....	310
16.2.22	Source de données introuvable. (LO 02022).....	310
16.2.23	Source de données introuvable. (LO 02023).....	310
16.2.24	Dernière instance du rapport introuvable. (LO 02024).....	311
16.2.25	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du visualiseur de parties de rapport. (LO 02025).....	311
16.2.26	Une erreur s'est produite lors de la sélection d'un objet dans le visualiseur de parties de rapport. (LO 02026).....	311
16.2.27	Sélectionnez une partie de rapport. (LO 02027).....	312
16.2.28	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de l'Explorateur de référentiel. (LO 02028).....	312
16.2.29	Une erreur s'est produite à partir du contrôle du visualiseur. (LO 02029).....	312
16.2.30	Une erreur s'est produite à partir du contrôle du paramètre. (LO 02030).....	312
16.2.31	Une erreur liée à la boîte de dialogue d'invite s'est produite. (LO 02031).....	313
16.2.32	Une erreur s'est produite à partir du panneau de spécification des requêtes. (LO 02032).....	313
16.2.33	Une erreur s'est produite lors de la consultation des valeurs du champ. (LO 02035).....	313
16.2.34	La boîte de dialogue Propriétés des objets Live Office ne peut pas être affichée, car le document actuel ne contient aucun objet. (LO 02038).....	314
16.2.35	Les spécifications de la requête du document Web Intelligence ne sont pas valides. (LO 02039).....	314
16.2.36	Une erreur s'est produite lors de la connexion. (LO 02040).....	314
16.2.37	Live Office n'est pas correctement installé. La définition de {0} est absente du fichier AssemblyInfo.xml. (LO 02041).....	315
16.2.38	Live Office n'est pas correctement installé. Une erreur s'est produite lors de la réflexion du constructeur par défaut de {0}. (LO 02042).....	315
16.2.39	Live Office n'est pas correctement installé. Une erreur s'est produite lors du chargement de la classe {0}. (LO 02043).....	315
16.2.40	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de l'Assistant d'insertion. Vérifiez la connexion au service Web. (LO 02044).....	316
16.2.41	Impossible de mettre à jour le paramètre. (LO 02045).....	316
16.2.42	Le paramètre saisi ne correspond pas au type de paramètre attendu. (LO 02046).....	316
16.2.43	Impossible de trouver une instance correspondant au type de rapport de l'objet Live Office. (LO 02047).....	316
16.3	LO 26000 - LO 26999.....	317
16.3.1	Une erreur s'est produite dans Live Office. (LO 26000).....	317
16.3.2	Vous n'avez pas de licence valide pour utiliser SAP BusinessObjects Live Office. Contactez l'administrateur système de votre plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26003).....	317
16.3.3	Il se peut que la version des services Web SAP BusinessObjects à laquelle vous vous connectez ne soit pas la bonne ou que le déploiement des services Web soit corrompu. (LO 26002).....	317

16.3.4	Une erreur s'est produite dans le service Web SAP BusinessObjects Live Office. (LO 26004).	318
16.3.5	Impossible d'analyser le XML. (LO 26005).	318
16.3.6	La version du client XML est plus récente que celle du serveur XML (LO 26006).	318
16.3.7	La connexion à la plateforme BusinessObjects Business Intelligence a été perdue. Essayez de vous connecter à nouveau. (LO 26007).	318
16.3.8	L'option d'actualisation actuelle fait appel à des données enregistrées qui n'existent pas. (LO 26008).	319
16.3.9	Mémoire insuffisante sur le serveur Web. Contactez votre administrateur système. (LO 26009).	319
16.3.10	Une erreur s'est produite dans le service de recherche. L'opération de recherche est corrompue. (LO 26010).	319
16.3.11	Live Office a rencontré un problème et ne peut pas achever l'action demandée. (LO 26300).	319
16.3.12	L'option d'actualisation actuelle fait appel à une instance de rapport qui n'existe pas. (LO 26301).	320
16.3.13	La connexion de rapport "{0}-{1}" n'existe pas. (LO 26302).	320
16.3.14	Impossible de se connecter au service Web du moteur de rapport Interactive Analysis (LO 26303).	320
16.3.15	Impossible de se connecter au service Web du moteur de rapport Interactive Analysis (LO 26304).	320
16.3.16	Impossible de charger la vue persistante. (LO 26307).	321
16.3.17	Le type de partie de rapport {0} a été remplacé par {1}. (LO 26310).	321
16.3.18	Impossible d'obtenir les données de la requête (LO 26312).	321
16.3.19	Impossible d'obtenir les données de sortie de la partie de rapport Interactive Analysis, ou données non valides (LO 26313).	321
16.3.20	Vous ne disposez pas de droits suffisants pour actualiser les données du rapport spécifié. (LO 26314).	322
16.3.21	Impossible d'obtenir les informations sur le document. (LO 26315).	322
16.3.22	Impossible d'obtenir l'objet Live Office. Image en ligne non prise en charge. (LO 26318).	322
16.3.23	Vous ne disposez pas des droits suffisants pour extraire des données depuis le rapport spécifié. (LO 26604).	322
16.3.24	La vue Live Office est altérée. (LO 26605).	323
16.3.25	Echec de l'actualisation. L'option d'actualisation de la vue n'existe pas. (LO 26606).	323
16.3.26	Vous ne pouvez pas accéder à Crystal Reports Server. Veuillez vérifier la connexion de Crystal Reports Server. (LO 26607).	323
16.3.27	Impossible de trouver l'objet de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26608).	323
16.3.28	La connexion de rapport n'existe pas. (LO 26610).	324
16.3.29	Echec de l'analyse de la valeur de paramètre "{0}" vers "{1}" dans la langue "{2}". (LO 26611).	324
16.3.30	Echec d'obtention du rapport Crystal. (LO 26612).	324
16.3.31	La version de votre client Live Office ne correspond pas à la version du service Web SAP BusinessObjects. (LO 26613).	324
16.3.32	Vous ne pouvez pas accéder à Crystal Reports Server. Veuillez vérifier la connexion de Crystal Reports Server. (LO 26614).	325
16.3.33	Impossible d'afficher la vue. Le CUID du rapport {0} est introuvable. (LO 26615).	325

16.3.34	La cellule existe déjà. (LO 26616).....	325
16.3.35	La valeur saisie ne correspond pas au type de filtre attendu. (LO 26617).....	325
16.3.36	Echec de l'ouverture du rapport. (LO 26619).....	326
16.3.37	Impossible de charger la vue persistante. (LO 26620).....	326
16.3.38	Ce type d'objet de rapport n'est pas pris en charge. (LO 26621).....	326
16.3.39	Impossible d'actualiser la partie de rapport spécifiée. Vérifiez l'existence du contexte de données spécifié : {0}. (LO 26626).....	326
16.3.40	Partie(s) manquante(s) : (LO 26627).....	327
16.3.41	La version actuelle ne prend pas en charge la fonction SAP KeyDate. (LO 26630).....	327
16.3.42	Le format Crystal Reports Java n'est pas pris en charge. (LO 26631).....	327
Chapitre 17	Messages d'erreur relatifs aux ponts de métadonnées et à Universe Builder (MDB).....	329
17.1	Impossible d'analyser cet univers. \nVous devrez peut-être revoir la conception de celui-ci. (MDB 00001).....	329
Chapitre 18	Messages d'erreur relatifs à SAP BusinessObjects Mobile (MOB).....	331
18.1	Messages d'erreur relatifs au serveur Mobile.....	331
18.1.1	Références de connexion non valides : {0}. Vérifiez que vos informations de connexion sont correctes. (MOB 00001).....	331
18.1.2	L'authentification {0} n'a pas pu vous connecter. Vérifiez que vos informations de connexion sont correctes. (MOB 00002).....	332
18.1.3	Impossible d'ouvrir le document {0}. (MOB 00005).....	332
18.1.4	Impossible d'ouvrir le document {0}. (MOB 00120).....	332
18.1.5	Impossible d'ouvrir le document {0}. (MOB 00121).....	332
18.1.6	Impossible d'ouvrir le document {0}. (MOB 00122).....	332
18.1.7	Le document n'existe pas sur le serveur. (MOB 00006).....	333
18.1.8	Une erreur interne du serveur s'est produite lors de la création de la commande. Contactez votre administrateur. (MOB 00009).....	333
18.1.9	Impossible de créer une session à partir des informations reçues du client. (MOB 00010).....	333
18.1.10	Invites introuvables pour ce document. (MOB 00011).....	333
18.1.11	Une erreur interne du serveur s'est produite lors de l'obtention des informations du Central Management Server. (MOB 00012).....	334
18.1.12	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00014).....	334
18.1.13	Une erreur interne du serveur s'est produite lors de l'ouverture du document. Impossible de trouver la classe {0} sur le serveur. (MOB 00015).....	334
18.1.14	Une erreur interne s'est produite. Impossible de trouver le service - {0}. (MOB 00018).....	334
18.1.15	Une erreur interne s'est produite lors de la création du service {0}. (MOB 00019).....	335
18.1.16	Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00136).....	335
18.1.17	Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00137).....	335
18.1.18	Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00138).....	335
18.1.19	Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00139).....	335

18.1.20	Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00140).....	336
18.1.21	Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00141).....	336
18.1.22	Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00142).....	336
18.1.23	Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00143).....	336
18.1.24	Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00144).....	337
18.1.25	Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00145).....	337
18.1.26	Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00146).....	337
18.1.27	Une erreur interne du serveur s'est produite. Fichier {0} introuvable ou corrompu sur le serveur. (MOB 00303).....	337
18.1.28	Une erreur interne du serveur s'est produite. Fichier {0} introuvable ou corrompu sur le serveur. (MOB 00304).....	337
18.1.29	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00020).....	338
18.1.30	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00021).....	338
18.1.31	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00023).....	338
18.1.32	Vous n'êtes pas autorisé à vous inscrire aux alertes de documents. (MOB 00024).....	338
18.1.33	Vous n'êtes pas autorisé à enregistrer des documents dans le stockage local d'un appareil. Vous pouvez vous inscrire à l'alerte sans sélectionner l'option "Enreg. copie locale". (MOB 00026).....	339
18.1.34	Vous n'êtes pas autorisé à enregistrer des documents dans le stockage local d'un appareil. (MOB 00027).....	339
18.1.35	Une erreur interne du serveur s'est produite pendant la recherche. (MOB 00028).....	339
18.1.36	Une erreur interne du serveur s'est produite pendant la recherche. (MOB 00150).....	339
18.1.37	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00029).....	340
18.1.38	La session a expiré. Réessayez de vous connecter. (MOB 00030).....	340
18.1.39	La session a expiré. Réessayez de vous connecter. (MOB 00031).....	340
18.1.40	La publication du message a échoué lors de la confirmation des données de session reçues. (MOB 00050).....	340
18.1.41	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00060).....	341
18.1.42	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB00061).....	341
18.1.43	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00080).....	341
18.1.44	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00081).....	341
18.1.45	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00082).....	342
18.1.46	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00083).....	342
18.1.47	Une erreur interne du serveur s'est produite lors de la création d'une instance pour la classe {0}. (MOB 00110).....	342

18.1.48	Une erreur interne du serveur s'est produite lors de la création d'une instance pour la classe {0}. (MOB 00111).....	342
18.1.49	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00130).....	343
18.1.50	Une erreur interne du serveur s'est produite. Le fichier {0} est introuvable ou le fichier est corrompu sur le serveur. (MOB 00300).....	343
18.1.51	La session a expiré. Reconnectez-vous pour ouvrir le document. (MOB 02003).....	343
18.1.52	Echec de l'exécution de l'invite en raison d'une plage de paramètres non valide. (MOB 02017).....	343
18.1.53	Impossible d'exécuter l'action demandée en raison d'un caractère non valide dans l'URL {0}. (MOB 02090).....	344
18.1.54	Valeur d'invite non valide. Saisissez la date dans un format correct. (MOB 02100).....	344
18.1.55	Impossible d'exécuter l'action demandée en raison d'une syntaxe non valide de la balise <href>. (MOB 02120).....	344
18.1.56	Cache du serveur vide. (MOB 00004).....	344
18.1.57	Impossible de définir les valeurs d'invite {0}. (MOB 00134).....	345
18.1.58	Echec de la connexion {0}. (MOB 00307).....	345
18.1.59	Le certificat X509 [{0}] a déjà expiré. Il était valide jusqu'au {1}. (MOB 00128).....	345
18.1.60	Instance de document inexistante pour les valeurs d'invite fournies. (MOB 00034).....	345
18.1.61	Impossible d'ouvrir le document ({0} [{1}]) (MOB 00035).....	346
18.1.62	Impossible d'ouvrir le document {0}. (MOB 000135).....	346
18.1.63	Impossible d'ouvrir le document {0}. (MOB 00112).....	346
18.1.64	Erreur lors de l'analyse des informations du document, {0}. (MOB 001133).....	346
18.1.65	Instance de document inexistant. (MOB 00032).....	346
18.1.66	Instance de document inexistant. (MOB 00033).....	347
18.1.67	Saisissez les valeurs pour les invites obligatoires {0}. (MOB 00115).....	347
18.1.68	Saisissez les valeurs d'invite. (MOB 00119).....	347
18.1.69	Echec d'exécution de la requête. (MOB 00123).....	347
18.1.70	{0} est un message de requête non valide. (MOB 00124).....	348
18.1.71	{0} est un message de requête non valide. (MOB 00125).....	348
18.1.72	{0} est un message de requête non valide. (MOB 00126).....	348
18.1.73	{0} est un message de requête non valide. (MOB 00127).....	348
18.1.74	Echec d'exécution de la requête en raison de la syntaxe non valide de la balise <href>. (MOB 02121).....	348
18.1.75	Vous n'êtes pas autorisé à vous connecter à l'application SAP BusinessObjects Mobile. (MOB 00306).....	349
18.1.76	Une erreur interne du serveur s'est produite. Fichier {0} introuvable ou corrompu sur le serveur. (MOB 00305).....	349
18.1.77	Impossible d'initialiser le service de recherche de la plateforme. (MOB 00151).....	349
18.1.78	Une erreur interne du serveur s'est produite, {0}. (MOB 00149).....	349
18.1.79	Index du tableau {0} hors page. (MOB00148).....	350
18.1.80	{0} est une exploration non valide. (MOB 00147).....	350
18.1.81	Erreur lors de l'analyse des informations d'exploration, {0}. (MOB 00114).....	350

18.1.82	Action de tri non valide, les actions valides sont 0 pour aucun, 1 pour croissant et 2 pour décroissant. (MOB 00116).....	350
18.1.83	ID de rapport non valide {0\}'. (MOB 00117).....	350
18.1.84	ID de rapport non valide {0\}'. (MOB 00118).....	351
18.1.85	Echec du traitement de la requête. Impossible de trouver la classe {0} sur le serveur (MOB 00070).....	351
18.1.86	Echec du traitement de la requête. Impossible de trouver la classe {0} sur le serveur (MOB 00071).....	351
18.1.87	Echec du traitement de la requête. Impossible de trouver la classe {0} sur le serveur (MOB 00072).....	351
18.1.88	Echec du traitement de la requête. Impossible de trouver la classe {0} sur le serveur (MOB 00073).....	352
18.2	Messages d'erreur relatifs au client Mobile.....	352
18.2.1	Impossible de trouver le dossier demandé. (MOB 10004).....	352
18.2.2	Impossible d'exécuter l'action demandée. (MOB 10005).....	352
18.2.3	Impossible d'ouvrir le document local. (MOB 10006).....	352
18.2.4	Vous avez soudainement annulé l'opération en cours. (MOB 10007).....	353
18.2.5	Références de connexion non valides. Essayez de vous connecter avec des références de connexion correctes. (MOB 10008).....	353
18.2.6	Une erreur est survenue durant la connexion. (MOB 10009).....	353
18.2.7	Impossible de trouver le rapport. (MOB 10010).....	353
18.2.8	Impossible de renouveler la connexion de données. (MOB 10011).....	354
18.2.9	Impossible de trouver le compte de messagerie électronique sur l'appareil. (MOB 10012).....	354
18.2.10	La plateforme de l'appareil ne prend pas en charge l'action demandée. (MOB 10013).....	354
18.2.11	Impossible de démarrer l'appel téléphonique. (MOB 10030).....	354
18.2.12	Impossible d'actualiser le rapport à cause d'une erreur interne. (MOB 10031).....	355
18.2.13	Impossible de quitter l'application en raison d'une erreur interne. (MOB 10032).....	355
18.2.14	Echec de la recherche du document {0} dans le dossier. (MOB 10033).....	355
18.2.15	Echec de la recherche d'un dossier dans le dossier demandé. (MOB 10034).....	355
18.2.16	Impossible d'exécuter l'action demandée. (MOB 10035).....	355
18.2.17	Vous n'êtes pas autorisé à envoyer des documents sous forme de courrier électronique. (MOB 10037).....	356
18.2.18	Une erreur interne s'est produite. Impossible d'envoyer des notifications. (MOB 10039).....	356
18.2.19	Vous n'êtes pas autorisé à vous connecter à l'application SAP BusinessObjects Mobile. (MOB 10040).....	356
18.2.20	Le client ne prend pas en charge l'écran : {0} (MOB 10042).....	356
18.2.21	Le sens de navigation demandé n'est pas pris en charge. (MOB 10043).....	357
18.2.22	Impossible d'extraire les informations de l'instance du document. (MOB 10044).....	357
18.2.23	Une erreur interne s'est produite lors de l'appel distant de la classe {0}. (MOB 10045).....	357
18.2.24	Une erreur interne s'est produite lors de l'ouverture du rapport. (MOB 10046).....	357
18.2.25	Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du rapport. (MOB 10047).....	358
18.2.26	Impossible d'ouvrir le dossier. (MOB 10048).....	358

18.2.27	L'URL de l'action incorporée dans le document n'a pas le format attendu. (MOB 10050).....	358
18.2.28	Impossible d'exécuter l'action demandée. (MOB 10071).....	358
18.2.29	Opération non autorisée (MOB 10081).....	359
18.2.30	Une erreur interne s'est produite lors de la lecture des données à partir du serveur. (MOB 10090).....	359
18.2.31	Impossible de restaurer le stockage local en raison d'une erreur réseau. (MOB 10100).....	359
18.2.32	La page demandée du rapport est introuvable sur le serveur. (MOB 10110).....	359
18.2.33	Une erreur interne s'est produite. Impossible de lancer l'application. (MOB 10120).....	360
18.2.34	Une erreur s'est produite lors de la gestion des commandes d'interface utilisateur à l'écran. (MOB 10130).....	360
18.2.35	Références de connexion non valides. (MOB 10140).....	360
18.2.36	Une erreur interne s'est produite. (MOB 10150).....	360
18.2.37	Une erreur s'est produite lors de la synchronisation des données. (MOB 10160).....	361
18.2.38	Echec de connexion. Essayez de vous reconnecter. (MOB 10170).....	361
18.2.39	Impossible de supprimer le document car le processus de synchronisation est en cours. (MOB 10180).....	361
18.2.40	Une erreur interne s'est produite lors de l'ouverture du rapport. (MOB 10190).....	361
18.2.41	Impossible d'envoyer le SMS en raison d'une erreur interne. (MOB 10200).....	362
18.2.42	L'action demandée n'est pas prise en charge. (MOB 10210).....	362
18.2.43	Impossible de lancer l'application. (MOB 10220).....	362
18.2.44	Echec de connexion. Connexion impossible au serveur Mobile. (MOB 10230).....	362
18.2.45	Impossible d'extraire les informations du serveur parce que vous êtes en mode local. (MOB 10300).....	362
18.2.46	Connexion impossible au serveur de mobile. (MOB 10400).....	363
18.2.47	Une erreur s'est produite lors de la gestion des commandes d'interface utilisateur à l'écran. (MOB 10500).....	363
18.2.48	L'entrée n'est pas sélectionnée. La demande est annulée. (MOB 10600).....	363
18.2.49	Une erreur interne s'est produite lors de l'exécution de l'action demandée. (MOB 10700).....	363
18.2.50	La session a expiré. Réessayez de vous connecter. (MOB 10800).....	364
18.2.51	L'opération demandée n'est pas prise en charge. (MOB 10900).....	364
Chapitre 19	Messages d'erreur relatifs à Query as a Web Service (QWS).....	365
19.1	Impossible de localiser le fichier d'aide : \n{0} (QWS 00001).....	365
19.2	Le nom de serveur et le nom de certificat ne correspondent pas (QWS 00002).....	365
19.3	L'émetteur de certificat HTTPS n'est pas fiable (QWS 00003).....	365
19.4	L'URL du service Web que vous avez indiqué n'a pas été mise à jour. Contactez votre administrateur ou consultez la documentation de Query as a Web Service. (QWS 00004).....	366
19.5	Spécification de contenu XML de requête non valide (QWS 00005).....	366
19.6	Type de données non reconnu dans l'objet du résultat : {0} (QWS 00006).....	366
19.7	Vous devez être connecté au serveur (QWS 00007).....	366
19.8	Le proxy vers le service Web du moteur de rapports n'est pas disponible. Les tentatives d'appel du service Web ont échoué. (QWS 00008).....	367

19.9	Problème pendant la sélection des invites (QWS 00009).....	367
19.10	Problème pendant la sélection des contextes (QWS 00010).....	367
19.11	Impossible de charger la liste des sources de données (QWS 00011).....	368
19.12	Vous n'êtes pas autorisé à créer ni à modifier une requête.\r\nVeuillez contacter votre administrateur. (QWS 02718).....	368
Chapitre 20	Messages d'erreur relatifs à Explorer (PS).....	369
20.1	PS 10001 à PS 15010.....	369
20.1.1	Le système ne parvient pas à se connecter. (PS 10001).....	369
20.1.2	Le système ne peut pas vous connecter en raison d'un jeton incorrect. (PS 10002).....	370
20.1.3	Le système ne peut pas vous connecter car les références de connexion sont manquantes. (PS 10003).....	370
20.1.4	L'application Web Explorer ne parvient pas à extraire un service Explorer à partir d'une requête client Web reçue. (PS 10004).....	370
20.1.5	Votre profil utilisateur ne vous permet pas d'exécuter cette requête. (PS 10005).....	370
20.1.6	Explorer ne parvient pas à extraire un service. (PS 10006).....	371
20.1.7	Explorer ne parvient pas à initialiser le système de localisation de service. (PS 10007).....	371
20.1.8	Explorer ne parvient pas à extraire sa configuration. (PS 10008).....	371
20.1.9	Une erreur s'est produite lors de la connexion. (PS 15002).....	371
20.1.10	La propriété de chaîne '{0}' est absente du fichier de configuration de connexion unique. (PS 15003).....	371
20.1.11	La propriété booléenne '{0}' est absente du fichier de configuration de connexion unique. (PS 15004).....	372
20.1.12	La propriété de liste '{0}' est absente du fichier de configuration de connexion unique. (PS 15005).....	372
20.1.13	Aucune référence de connexion n'a été trouvée pour la connexion. (PS 15006).....	372
20.2	PS 20000 à PS 20015.....	372
20.2.1	Le fichier de source de données est introuvable. (PS 20001).....	373
20.2.2	Une erreur s'est produite lors de la lecture de l'univers. (PS 20002).....	373
20.2.3	Une erreur s'est produite lors de l'extraction des univers à partir du CMS (Central Management Server). (PS 20003).....	373
20.2.4	L'espace d'informations est introuvable. (PS 20004).....	373
20.2.5	Impossible de lire les propriétés de l'espace d'informations. (PS 20005).....	374
20.2.6	Impossible de récupérer les espaces d'informations et de les afficher dans l'onglet Accueil. (PS 20006).....	374
20.2.7	Impossible de démarrer l'indexation. (PS 20007).....	374
20.2.8	Impossible de verrouiller la ressource demandée. (PS 20008).....	374
20.2.9	Impossible de déverrouiller la ressource demandée. (PS 20009).....	375
20.2.10	Erreur du serveur lors de la déconnexion. (PS 20010).....	375
20.2.11	Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors de la planification d'une tâche d'indexation. (PS 20011).....	375

20.2.12	Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors de l'extraction du profil utilisateur. (PS 20012).....	375
20.2.13	Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors de l'annulation d'une tâche d'indexation. (PS 20013).....	376
20.3	PS 30000 à PS 30020.....	376
20.3.1	Le nom de l'espace d'informations ne doit pas être vide. (PS 30001).....	376
20.3.2	Un espace d'informations du même nom existe déjà. (PS 30002).....	376
20.3.3	Impossible d'accéder au référentiel. (PS 30003).....	376
20.3.4	Impossible de créer un espace d'informations sans dimension ni indicateur. (PS 30004).....	377
20.3.5	Echec de la confirmation du mot de passe de la planification de l'espace d'informations. (PS 30005).....	377
20.3.6	La requête renvoie plusieurs ensembles d'enregistrements lors du test des objets. (PS 30006).....	377
20.3.7	La requête a généré une exception de moteur de rapport Web Intelligence lors du test des objets. (PS 30007).....	377
20.3.8	Un problème est survenu lors de l'extraction des dossiers publics et favoris du CMS (Central Management Server). (PS 30008).....	378
20.3.9	Un problème s'est produit lors de l'extraction de la liste des espaces d'informations. (PS 30009).....	378
20.3.10	Un problème s'est produit lors de l'extraction des détails de la planification des espaces d'informations. (PS 30010).....	378
20.3.11	Vous ne disposez pas des droits suffisants pour enregistrer un espace d'informations sous le dossier spécifié. (PS 30011).....	378
20.3.12	Impossible d'utiliser les objets suivants. Les invites ne sont pas prises en charge. (PS 30012).....	379
20.3.13	Vous devez sélectionner un contexte avant de continuer. (PS 30013).....	379
20.3.14	Vous ne disposez pas des droits suffisants pour supprimer un espace d'informations dans le dossier spécifié. (PS 30015).....	379
20.3.15	Vous ne disposez pas des droits suffisants pour supprimer cet espace d'informations. (PS 30016).....	379
20.3.16	Impossible d'utiliser cette feuille de calcul. (PS 30017).....	380
20.3.17	Impossible d'utiliser cette feuille de calcul : elle ne comporte aucune dimension. (PS 30019).....	380
20.4	PS 40000 à PS 40010.....	380
20.4.1	La recherche a échoué. (PS 40001).....	380
20.4.2	Impossible de charger la dernière version de l'index de recherche. (PS 40002).....	380
20.4.3	Impossible d'exécuter la recherche : le nombre de résultats correspondants est trop important. (PS 40003).....	381
20.5	PS 50000 à PS 50310.....	381
20.5.1	Impossible d'extraire plus de valeurs. (PS 50001).....	381
20.5.2	Génération du diagramme impossible. (PS 50002).....	381
20.5.3	Il est impossible d'extraire la liste d'indicateurs. (PS 50003).....	381
20.5.4	Impossible d'extraire les facettes de l'onglet Explorer. (PS 50004).....	382
20.5.5	Impossible d'extraire les valeurs de la table de données. (PS 50005).....	382
20.5.6	Impossible de lancer l'exploration de l'espace d'informations. (PS 50006).....	382

20.5.7	Impossible de charger la dernière version de l'index de navigation de l'espace d'informations. (PS 50007).....	382
20.5.8	Impossible d'arrêter l'exploration de l'espace d'informations. (PS 50008).....	383
20.5.9	Impossible d'exécuter la recherche : le nombre de résultats correspondants est trop important. (PS 50009).....	383
20.5.10	Impossible d'exécuter la recherche : le nombre de résultats correspondants est trop important. (PS 50010).....	383
20.5.11	Impossible de démarrer l'exploration dans cet espace d'informations, car il ne contient pas de données. (PS 50011).....	383
20.5.12	Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors d'une tentative d'exécution d'une requête d'exportation. (PS 50100).....	384
20.5.13	Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors d'une tentative d'extraction d'un résultat d'exportation. (PS 50101).....	384
20.5.14	Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors d'une tentative d'annulation d'une requête d'exportation : aucun identifiant de tâches fourni dans la requête. (PS 50102).....	384
20.5.15	Le format d'exportation n'est pas reconnu par le serveur. (PS 50103).....	384
20.5.16	La destination spécifiée dans la requête d'exportation n'est pas reconnue par le serveur. (PS 50104).....	385
20.5.17	Le format d'exploration et la destination spécifiés ne sont pas compatibles. (PS 50105).....	385
20.5.18	Erreur du serveur lors de l'interaction avec le fournisseur de données. (PS 50106).....	385
20.5.19	Some data received by the export engine is either illegal or not supported, or the request does not follow expected syntax. (PS 50107).....	386
20.5.20	Erreur du serveur lors de l'interaction avec le fournisseur de données. (PS 50108).....	386
20.5.21	Le jeu de données actuel est trop volumineux pour l'exportation. (PS 50109).....	386
20.5.22	Erreur du serveur lors du traitement de l'entrée d'invite. (PS 50200).....	386
20.5.23	Erreur du serveur lors de l'analyse de l'invite. (PS 50201).....	387
20.5.24	Erreur du serveur lors de l'envoi des entrées d'invite. (PS 50202).....	387
20.5.25	Il manque certaines entrées d'invite. (PS 50203).....	387
20.5.26	Une entrée d'invite n'est pas valide. (PS 50204).....	387
20.5.27	Erreur du serveur lors de l'enregistrement des entrées d'invite. (PS 50205).....	388
20.5.28	Les objets sélectionnés ne sont pas compatibles. (PS 50206).....	388
20.5.29	Le chargement de l'espace d'informations a échoué. (PS 50300).....	388
20.5.30	Le chargement de l'index de l'espace d'informations a échoué. (PS 50301).....	388
20.5.31	Il est impossible d'initialiser la session du fournisseur de données. (PS 50302).....	389
20.5.32	L'espace d'information se base sur une source de données inexistante. (PS 50303).....	389
20.5.33	L'espace d'informations ne contient pas de facettes. (PS 50304).....	389
20.5.34	L'espace d'informations ne contient pas de données. (PS 50305).....	389
20.5.35	Il est impossible d'appliquer le niveau de sécurité objet. (PS 50306).....	390
20.5.36	Il est impossible d'appliquer les paramètres de personnalisation. (PS 50307).....	390
20.5.37	Une requête concernant la couche d'accès aux données sous-jacentes a échoué. (PS 50308).....	390
20.6	PS 60000 à PS 60310.....	390
20.6.1	La méthode appelée n'est pas prise en charge pour cette extrémité. (PS 60001).....	391
20.6.2	La méthode appelée requiert un jeton. (PS 60002).....	391

20.6.3	Une erreur s'est produite dans l'application Web lors de l'analyse de la réponse. (PS 60003).	391
20.6.4	L'extrémité appelée n'existe pas. (PS 60004).	391
20.6.5	La requête a engendré un problème d'analyse. (PS 60101).	392
20.6.6	Il manque des paramètres dans la requête. (PS 60102).	392
20.6.7	La requête n'est pas correctement formée. (PS 60103).	392
20.6.8	Une erreur s'est produite lors de la création ou de la mise à jour du bloc de données de l'espace d'informations. (PS 60201).	392
20.6.9	Erreur survenue lors de l'Openspace. L'indexation de l'espace d'informations a échoué. (PS 60301).	393
Chapitre 21	Messages d'erreur relatifs à l'outil de conversion de rapport (RCT)	395
21.1	Erreur inconnue (RCT 00001).	395
21.2	conversion interrompue par l'utilisateur (RCT 00011).	395
21.3	Une erreur s'est produite lors de la tentative de démarrage du serveur de conversion. (RCT 00013).	395
21.4	La publication a échoué (RCT 00014).	396
21.5	Le serveur source est introuvable ou est peut-être arrêté. (RCT 00016).	396
21.6	Le serveur de destination est introuvable ou est peut-être arrêté. (RCT 00017).	396
21.7	Le nom d'utilisateur source n'est pas valide. (RCT 00018).	396
21.8	Le nom d'utilisateur de destination n'est pas valide. (RCT 00019).	397
21.9	Le mot de passe source n'est pas valide. (RCT 00020).	397
21.10	Le mot de passe de destination n'est pas valide. (RCT 00021).	397
21.11	Nom d'utilisateur, mot de passe ou port source incorrect. (RCT 00022).	397
21.12	Nom d'utilisateur, mot de passe ou port de destination incorrect. (RCT 00023).	398
21.13	Source non valide (RCT 00024).	398
21.14	Destination non valide (RCT 00025).	398
21.15	Choisissez une connexion pour poursuivre l'audit ou décochez la case. (RCT 00026).	398
21.16	Impossible d'ouvrir le fichier à partir de (RCT 00027).	399
21.17	Fichier introuvable. Vérifiez le nom du fichier. (RCT 00028).	399
21.18	Nom de fichier non valide. (RCT 00029).	399
21.19	Fichier roc non valide. Veuillez sélectionner un fichier roc valide. (RCT 00030).	399
21.20	Fichier non valide. (Fichier endommagé ?) Veuillez sélectionner un fichier roc valide. (RCT 00031).	400
21.21	Nom de fichier non valide. (RCT 00032).	400
Chapitre 22	Messages d'erreur des services Web RESTful (RWS)	401
22.1	RWS 00002 - RWS 00010.	401
22.1.1	Erreur générale du serveur. (RWS 00002).	401
22.1.2	Erreur de saisie du client. (RWS 00003).	401
22.1.3	Interdit (RWS 00004).	402
22.1.4	Introuvable (RWS 00005).	402

22.1.5	Impossible de créer le service. Voir le fichier journal du serveur pour plus d'informations. (RWS 00006).....	402
22.1.6	Une erreur inconnue est survenue lors de l'appel du service. Voir le fichier journal du serveur pour plus d'informations. (RWS 00007).....	402
22.1.7	L'en-tête HTTP ne contient pas l'attribut X-SAP-LogonToken. (RWS 00008).....	403
22.1.8	Ressource introuvable : {0} (RWS 00009).....	403
22.1.9	La ressource n'est pas prise en charge pour l'objet requis. (RWS 00010).....	403
22.2	RWS 000011 - RWS 000026.....	403
22.2.1	Valeur de dépassement du délai d'attente du jeton de connexion non valide : {0}. (RWS 000011).....	404
22.2.2	L'objet info dont l'ID est {0} est introuvable. (RWS 000012).....	404
22.2.3	Objet en double (RWS 000013).....	404
22.2.4	Aucune relation nommée {0}. (RWS 000015).....	404
22.2.5	La session serveur n'est pas disponible à partir du bean du service PJS. (RWS 000016).....	405
22.2.6	Echec du code. (RWS 000017).....	405
22.2.7	{0} est NULL. (RWS 000018).....	405
22.2.8	Argument illégal : {0} (RWS 000019).....	405
22.2.9	Impossible de sérialiser une valeur de type {0}. (RWS 000020).....	406
22.2.10	Chaîne incomplète. (RWS 000021).....	406
22.2.11	Format de date incorrect : {0}. (RWS 000022).....	406
22.2.12	Format d'heure incorrect : {0}. (RWS 000023).....	406
22.2.13	Format date/heure incorrect : {0}. (RWS 000024).....	407
22.2.14	Impossible de désérialiser une valeur de type {0}. (RWS 000025).....	407
22.2.15	Impossible d'obtenir le nom d'attribut. Le nom est nul ou vide. (RWS 000026).....	407
22.3	RWS 000031 - RWS 000051.....	407
22.3.1	Erreur de modèle. (RWS 000031).....	408
22.3.2	Aucun Setter. (RWS 000032).....	408
22.3.3	Le Getter doit contenir des paramètres : {0}. (RWS 000033).....	408
22.3.4	Le Setter doit impérativement contenir un paramètre : {0}. (RWS 000034).....	408
22.3.5	Le Setter {0} n'est pas du même type que le Getter {1}. (RWS 000035).....	409
22.3.6	source : {0} + destination : {1}. (RWS 000036).....	409
22.3.7	Egalité de référence non implémentée. (RWS 000037).....	409
22.3.8	Cette utilisation dans des collections basées sur le hachage n'est pas implémentée. (RWS 000038).....	409
22.3.9	La classe {0} n'est pas une classe de modèle. (RWS 000039).....	410
22.3.10	La propriété '{0}' ne peut pas s'associer à deux champs : {1}, et {2}. (RWS 000040).....	410
22.3.11	L'attribut '{0}' ne peut pas s'associer aux deux méthodes Get (ou Set) : {1} et {2}. (RWS 000041).....	410
22.3.12	Le modèle contient au moins un attribut en lecture seule. Nom : {0}, méthode : {1}. (RWS 000042).....	410
22.3.13	Aucun constructeur accessible sans paramètres pour la classe {0}. (RWS 000043).....	411
22.3.14	L'objet {0} est nul pour la propriété de composition {1}. (RWS 000044).....	411

22.3.15	Impossible d'insérer la propriété '{0}' dans le champ {1} de type {2}. (RWS 000045).....	411
22.3.16	Le nom de propriété existe déjà : {0} (RWS 000046).....	412
22.3.17	Le GUID ne doit pas contenir le séparateur de chemin d'accès '/' (RWS 000047).....	412
22.3.18	Aucun type pour la classe {0} (RWS 000048).....	412
22.3.19	Filtre vide. (RWS 000049).....	412
22.3.20	Le filtre ne peut pas utiliser '{0}' conjointement avec toute autre chaîne de filtre. (RWS 000050).....	413
22.3.21	Une instance {0} dupliquée a été créée. (RWS 000051).....	413
22.4	RWS 00052 - RWS 00075.....	413
22.4.1	Requête incorrecte. (RWS 00052).....	413
22.4.2	Non autorisé (RWS 00053).....	414
22.4.3	Paieement requis. (RWS 00054).....	414
22.4.4	Interdit (RWS 00055).....	414
22.4.5	Introuvable. (RWS 00056).....	414
22.4.6	Méthode non autorisée (RWS 00057).....	415
22.4.7	Inacceptable, (RWS 00058).....	415
22.4.8	Authentification du proxy requise. (RWS 00059).....	415
22.4.9	Délai d'expiration de la requête. (RWS 00060).....	415
22.4.10	Conflit (RWS 00061).....	416
22.4.11	Perdu (RWS 00062).....	416
22.4.12	Longueur requise. (RWS 00063).....	416
22.4.13	Longueur requise. (RWS 00063).....	416
22.4.14	Echec de la condition préalable. (RWS 00064).....	417
22.4.15	L'entité de la requête est trop grande. (RWS 00065).....	417
22.4.16	L'URI associée à la requête est trop longue. (RWS 00066).....	417
22.4.17	Type de support non pris en charge. (RWS 00067).....	417
22.4.18	La plage requise n'est pas satisfaisante. (RWS 00068).....	418
22.4.19	Echec des éléments attendus. (RWS 00069).....	418
22.4.20	Erreur du serveur interne. (RWS 00070).....	418
22.4.21	Non implémenté. (RWS 00071).....	418
22.4.22	Passerelle non valide. (RWS 00072).....	419
22.4.23	Service indisponible. (RWS 00073).....	419
22.4.24	Délai d'expiration de la passerelle. (RWS 00074).....	419
22.4.25	Version HTTP non prise en charge. (RWS 00075).....	419
22.5	RWS 000076 - RWS 000079.....	420
22.5.1	Connexion impossible : une session est déjà associée à cette requête. (RWS 000076).....	420
22.5.2	Le plan d'authentification que vous avez choisi n'est pas pris en charge actuellement. (RWS 000077).....	420
22.5.3	Impossible de décoder les références. (RWS 000078).....	420
22.5.4	Veuillez valider votre entrée. (RWS 000079).....	421

Chapitre 23	Messages d'erreur relatifs aux outils de traduction (TMT et UTM).....	423
23.1	Messages d'erreur relatifs à l'outil de gestion de la traduction (TMT, Translation Management Tool).....	423
23.1.1	Le type d'objet n'est pas traduisible (TMT10000).....	423
23.1.2	Aucun plug-in de traduction n'est défini pour le type "{0}" (TMT10010).....	424
23.1.3	Impossible de charger le plug-in de traduction pour le type "{0}" (TMT10020).....	424
23.1.4	"{0}" est un objet en lecture seule (TMT10030).....	424
23.1.5	Exception d'E/S inattendue (TMT10040).....	424
23.1.6	Vous n'avez pas le droit de traduire "{0}" (TMT10050).....	424
23.1.7	Droits utilisateur non valides (TMT 20050).....	425
23.1.8	Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ce document. \n\nLe document appartient à un autre CMS. Vous ne pouvez pas l'ouvrir si vous n'êtes pas connecté au même CMS à partir duquel il a été importé. (TMT 20070).....	425
23.2	Erreurs relatives à l'outil de gestion de la traduction	425
23.2.1	PropertyInfo non valide : {0}\nL'étiquette 'PropertyInfo' ne doit pas être nulle (UTM 20001).....	426
23.2.2	Paramètres régionaux non valides : les paramètres régionaux sont nuls (UTM 20010).....	426
23.2.3	Racine non valide : l'entité Racine est nulle (UTM 20020).....	426
23.2.4	Document non valide : le document est nul (UTM 20030).....	426
23.2.5	EntityInfo non valide : l'EntityInfo est nulle (UTM 20040).....	427
23.2.6	Droits utilisateur non valides (UTM 20050).....	427
23.2.7	Version du document non valide : \nCe document doit avoir été généré par une ancienne version de Universe Designer. \nPour migrer un univers, ouvrez-le, puis enregistrez-le à l'aide de Designer, version XI 3.0 ou XI 3.1. (UTM 20060).....	427
23.2.8	Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ce document. \n\nLe document appartient à un autre CMS. Vous ne pouvez pas l'ouvrir si vous n'êtes pas connecté au même CMS à partir duquel il a été importé. (UTM 20070).....	427
Chapitre 24	Erreurs liées aux requêtes des univers.....	429
24.1	Messages d'erreur relatifs aux Services de moteur d'informations (IES).....	429
24.1.1	Messages d'erreur relatifs aux Services de moteur d'informations (IES, Information Engine Services).....	429
24.2	Messages d'erreur relatifs à Query Technique Java (QTJ).....	456
24.2.1	Type d'énumération inattendu {0}. (QTJ 00501).....	456
24.2.2	Les fonctions @aggregate_aware imbriquées ne sont pas prises en charge. (QTJ 00510)....	456
24.2.3	Références circulaires : vérifiez les références aux autres objets de la couche de gestion dans l'expression. (QTJ 00511).....	456
24.2.4	Référence @Select incorrecte. Contrôlez la définition de la déclaration @Select. (QTJ 00512).....	457
24.2.5	Référence @Where incorrecte. Contrôlez la définition de la déclaration @Where (QTJ 00513).....	457
24.2.6	Référence @Prompt incorrecte. Vérifiez la validité de la déclaration @Prompt. (QTJ 00514).....	457
24.2.7	Référence de hiérarchie incorrecte (QTJ 00515).....	457

24.2.8	Impossible d'extraire le catalogue associé à la source "{0}". Vérifiez la connexion à la fondation de données. (QTJ 00516).....	458
24.2.9	Des références circulaires ont été trouvées. Vérifiez les appels de fonction @DerivedTable dans l'expression de la requête. (QTJ 00550).....	458
24.2.10	Le système ne prend pas en charge plus de 20 niveaux de tables dérivées imbriquées. (QTJ 00551).....	458
24.2.11	Définition du paramètre non valide : la syntaxe @execute basée sur {0} n'est pas prise en charge. (QTJ 00552).....	458
24.2.12	Définition du paramètre non valide : la syntaxe @execute n'est pas prise en charge dans l'expression de la liste de valeurs. (QTJ 00553).....	459
24.2.13	Définition de la liste de valeurs non valide : la liste de valeurs {0}, ou sa colonne actuelle est masquée. (QTJ 00561).....	459
24.3	Requête d'univers (WIS 00001 - WIS 00509) Messages d'erreur.....	459
24.3.1	Some objects are no longer available in the universe. (Error: WIS 00001).....	459
24.3.2	Some objects are not available to your user profile. You cannot refresh this document. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00002).....	460
24.3.3	Some pre-defined filters are no longer available in the universe. (Error: WIS 00003).....	460
24.3.4	Some database tables are no longer available in the universe. (Error: WIS 00004).....	460
24.3.5	Invalid Prompt definition. (Error: WIS 00005).....	460
24.3.6	Invalid Aggregate Aware definition. (Error: WIS 00006).....	461
24.3.7	A filter contains a wrong value. You cannot run this query. (Error: WIS 00007).....	461
24.3.8	The query cannot run because it contains incompatible objects. (Error: WIS 00008).....	461
24.3.9	You cannot run the query because an advanced filter contains an incompatible object. Try simplifying the filter set and run your query again. (Error: WIS 00009).....	462
24.3.10	The universe does not allow using a complex expression in a GROUP BY statement. You cannot run this query. (Error: WIS 00010).....	462
24.3.11	The object {0} contains multiple attributes. This syntax is not supported in this version. (Error: WIS 00011).....	462
24.3.12	You cannot run this query because it will produce a Cartesian product. (Error: WIS 00012).....	463
24.3.13	Query script generation failed. {0} (Error: WIS 00013).....	463
24.3.14	Aggregate aware resolution failed. (Error: WIS 00014).....	463
24.3.15	Multiple Query Filters contain a prompt with the same text, but different operand type or operator count of values. (Error: WIS 00015).....	463
24.3.16	The Query contains an @script() function, which is not supported. (Error: WIS 00016).....	464
24.3.17	The following objects cannot be used as Result Objects: {0}. (Error: WIS 00017).....	464
24.3.18	The following objects cannot be used as Query Filters: {0}. (Error: WIS 00018).....	464
24.3.19	A query filter object contains too many values for the object to be used in a query filter. (Error: WIS 00019).....	465
24.3.20	The only authorized SQL statement is SELECT. {0} (Error: WIS 00020).....	465
24.3.21	This combined query cannot run because one of the queries contains incompatible objects. (Error: WIS 00021).....	465
24.3.22	The query does not reference any table when attempting to build the WHERE clause. (Error: WIS 00022).....	465

24.3.23	Invalid sub-query filter. Either data cannot be retrieved (null) or no result objects are defined. (Error: WIS 00023).....	466
24.3.24	Incompatible object types in the sub-query filter. (Error: WIS 00024).....	466
24.3.25	The query is too complex to apply a sampling function. When the function is applied, no SQL is generated so query aborts. Try to simplify your query (such as, combined query, or query with JOIN or SYNCHRO operators). (Error: WIS 00025).....	466
24.3.26	Failed to regenerate SQL for optional prompts. The following required prompts were skipped: {0}. (Error: WIS 00026).....	466
24.3.27	Removing skipped prompts from the query will introduce new prompts. This introduces complexities that cannot be supported. (Error: WIS 00027).....	467
24.3.28	Universe not found. Either the universe was deleted from the repository or you do not have sufficient rights to see the universe in the repository. (Error: WIS 00501).....	467
24.3.29	User rights not found. (Error: WIS 00502).....	467
24.3.30	You are not authorized to access the universe {0}. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00503).....	467
24.3.31	You do not have the right to access data for this universe. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00504).....	468
24.3.32	You do not have the right to access data for this universe connection. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00505).....	468
24.3.33	Failed to download universe {0} from repository {1}. Check that there is enough memory available and try again. (Error: WIS 00506).....	468
24.3.34	You do not have the right to access data for this core universe. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00507).....	468
24.3.35	Single Sign On is not supported on Unix platforms. (Error: WIS 00508).....	469
24.3.36	Universe data connection could not be found. The connection has been deleted or you do not have the right to use it. (Error: WIS 00509).....	469
Chapitre 25	Messages d'erreur relatifs aux univers.....	471
25.1	Messages d'erreur relatifs à la gestion des univers (UNM).....	471
25.1.1	Incohérence possible. (UNM0001).....	471
25.1.2	Erreur : format de nombre incorrect (UNM0002).....	472
25.1.3	Erreur : guillemet simple manquant ""..."" (UNM0003).....	472
25.1.4	Erreur : guillemet double manquant ""..."" (UNM0004).....	472
25.1.5	Erreur : accolade fermante manquante {...} (UNM0005).....	472
25.1.6	Erreur : parenthèse ouvrante manquante après le nom de la fonction (UNM0006).....	473
25.1.7	Erreur : parenthèse fermante manquante (UNM0007).....	473
25.1.8	Erreur : paramètres manquants (UNM0008).....	473
25.1.9	Erreur : nombre de paramètres incorrect (UNM0009).....	473
25.1.10	Erreur : caractère incorrect (UNM0010).....	474
25.1.11	Erreur : retrait incorrect (UNM0011).....	474
25.1.12	Erreur : opérande incompatible (UNM0012).....	474
25.1.13	Erreur : boucle dans la définition de la variable (UNM0013).....	474
25.1.14	Erreur : renvoie un type incompatible avec le type de l'objet personnel. (UNM0014).....	475

25.1.15	Erreur de syntaxe (UNM0015).....	475
25.1.16	Impossible de créer deux objets personnels portant le même nom. (UNM0016).....	475
25.2	Messages d'erreur relatifs aux univers (UNV).....	475
25.2.1	Le serveur ne répond pas. (UNV0017).....	476
25.2.2	Le serveur ne répond pas (UNV0018).....	476
25.2.3	Cet alias est utilisé pour une table. (UNV0031).....	476
25.2.4	La table associée n'existe pas. (UNV0032).....	476
25.2.5	Objet déjà existant. (UNV0035).....	477
25.2.6	La connexion de la stratégie est introuvable. (UNV0049).....	477
Chapitre 26	Messages d'erreur relatifs à l'outil de gestion de mise à niveau (UMT, Upgrade Management Tool).....	479
26.1	UMT 00001.....	479
26.1.1	La nouvelle langue que vous avez sélectionnée ne prendra pas effet tant que vous n'aurez pas redémarré l'outil de gestion de mise à niveau. (UMT 00001).....	479
26.2	UMT 00301 à UMT 00304.....	480
26.2.1	Dans le cadre du processus de mise à niveau de cet objet, un autre objet intitulé "{0}", de type "{1}", a été créé. (UMT 00301).....	480
26.2.2	Cet objet est créé dans le cadre du processus de mise à niveau d'un autre objet intitulé "{0}", de type "{1}". (UMT 00302).....	480
26.2.3	Cet objet ne sera pas validé lors de la mise à niveau. Ce comportement est intentionnel et n'est pas une erreur. (UMT 00303).....	480
26.2.4	Dans le cadre du processus de mise à niveau de cet objet, un autre objet intitulé "{0}", de type "{1}", a été exclu de la validation. Il ne s'agit pas d'une erreur, (UMT 00304).....	480
26.3	UMT 10001 à UMT 10006.....	481
26.3.1	Vous devez être administrateur pour changer les paramètres. (UMT 10001).....	481
26.3.2	Un avertissement s'est produit. Aucune information supplémentaire n'est disponible. (UMT 10002).....	481
26.3.3	Fichier "{0}" introuvable. Vérifiez que le nom de fichier correct a été indiqué. (UMT 10003).....	481
26.3.4	Cet objet est exclu de la validation. Cela fait partie du processus de mise à niveau, ce n'est pas une erreur. (UMT 10004).....	482
26.3.5	Cet objet est exclu de la validation dans le cadre du processus de mise à niveau d'un autre objet intitulé "{0}", de type "{1}". Il ne s'agit pas d'une erreur, (UMT 10005).....	482
26.3.6	En ce qui concerne les utilisateurs et les groupes mappés via l'authentification tierce, le nom (et non le CUID) est utilisé pour détecter si l'utilisateur ou le groupe existe déjà dans la destination. (UMT 10006).....	482
26.4	UMT 10101 à UMT 10105.....	482
26.4.1	Vous vous êtes connecté au CMS source en tant qu'utilisateur ne faisant pas partie des administrateurs système. Vous ne pourrez pas exporter les objets auxquels vous n'avez pas accès. Il est recommandé d'exécuter l'outil de gestion de mise à niveau en tant qu'administrateur système. (UMT 10101).....	482
26.4.2	Vous vous êtes connecté au CMS de destination en tant qu'utilisateur n'étant pas administrateur système. Certains objets peuvent ne pas être validés en raison des droits de sécurité. (UMT 10102).....	483

26.4.3	Vous vous êtes connecté aux CMS source et cible en tant qu'utilisateur ne faisant pas partie des administrateurs système. Vous ne pourrez pas exporter, ni valider les objets auxquels vous n'avez pas accès. Il est recommandé d'exécuter l'outil de gestion de mise à niveau en tant qu'administrateur système. (UMT 10103).....	483
26.4.4	Vous vous êtes connecté au CMS XI Release 2 source en tant qu'utilisateur ne faisant pas partie des administrateurs système. Vous ne pourrez pas exporter les objets auxquels vous n'avez pas accès. En outre, les mots de passe des utilisateurs ne seront pas exportés. Il est recommandé d'exécuter l'outil de gestion de mise à niveau en tant qu'administrateur système. (UMT 10104).....	483
26.4.5	Vous vous êtes connecté aux CMS source et cible en tant qu'utilisateur ne faisant pas partie des administrateurs système. Vous ne pourrez pas exporter, ni valider les objets auxquels vous n'avez pas accès. En outre, les mots de passe des utilisateurs ne seront pas exportés. Il est recommandé d'exécuter l'outil de gestion de mise à niveau en tant qu'administrateur système. (UMT 10105).....	484
26.5	UMT 20001 à UMT 20016.....	484
26.5.1	ID de l'objet non reconnu : {0} (UMT 20001).....	484
26.5.2	Une erreur s'est produite. Aucune information supplémentaire n'est disponible. (UMT 20002).....	485
26.5.3	Impossible d'appliquer les modifications du plug-in d'applications de l'outil de gestion de mise à niveau. L'erreur est la suivante : {0} (UMT 20003).....	485
26.5.4	Une erreur inattendue s'est produite. (UMT 20004).....	485
26.5.5	Une erreur inattendue de type "{0}" s'est produite. (UMT 20005).....	485
26.5.6	Impossible d'extraire l'objet ayant le CUID "{0}" du Gestionnaire d'objets. (UMT 20006).....	486
26.5.7	Impossible d'extraire le CUID de "{0}". L'erreur est la suivante : {1} (UMT 20007).....	486
26.5.8	Droits insuffisants pour extraire l'objet d'application de l'outil de gestion de mise à niveau. Veuillez vous connecter avec un utilisateur disposant des droits de visualisation de l'objet d'application de l'outil de gestion de mise à niveau. (UMT 20008).....	486
26.5.9	Incohérences internes détectées parmi les collatéraux de l'outil de gestion de mise à niveau. Objet : "{0}", propriété : "{1}", valeur inattendue : "{2}". (UMT 20009).....	486
26.5.10	Incohérences internes détectées parmi les plug-ins associés à l'outil de gestion de mise à niveau. Le nom de l'invite "{0}" est au moins utilisé par les plug-ins "{1}" et "{2}". (UMT 20010).....	487
26.5.11	Incohérences internes détectées parmi les plug-ins associés à l'outil de gestion de mise à niveau. Le nom de l'invite "{0}" du plug-in "{1}" contient un ou plusieurs caractères non valides. (UMT 20011).....	487
26.5.12	Echec de la vérification de la version. Une version antérieure du système source ou du fichier BIAR source est requise. La version actuelle du système de destination est requise. (UMT 20012).....	487
26.5.13	Echec de la vérification de la version. La version actuelle du système source est requise. (UMT 20013).....	488
26.5.14	Echec de la vérification de la version. La version XI Release 2 ou supérieure du système source est requise. (UMT 20014).....	488
26.5.15	Impossible d'ouvrir l'Aide dans le navigateur. (UMT 20015).....	488
26.5.16	L'outil de gestion de mise à niveau n'est pas configuré actuellement pour fonctionner avec WinAD. Veuillez vous référer au Guide de mise à niveau pour savoir comment configurer correctement l'authentification WinAD. (UMT 20016).....	488
26.6	UMT 20106 à UMT 20112.....	489

26.6.1	Pour effectuer une mise à niveau complète, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur système au CMS source. (UMT 20106).....	489
26.6.2	Pour effectuer une mise à niveau complète, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur système au CMS de destination. (UMT 20107).....	489
26.6.3	Pour effectuer une mise à niveau complète, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur système au CMS XI Release 2 source. (UMT 20108).....	489
26.6.4	Aucun input File Repository Server source n'est disponible. Veuillez vérifier votre système source et vous assurer que les serveurs FRS fonctionnent. (UMT 20109).....	490
26.6.5	Aucun output File Repository Server source n'est disponible. Veuillez vérifier votre système source et vous assurer que les serveurs FRS fonctionnent. (UMT 20110).....	490
26.6.6	Aucun input File Repository Server de destination n'est disponible. Veuillez vérifier votre système de destination et vous assurer que les serveurs FRS fonctionnent. (UMT 20111).....	490
26.6.7	Aucun output File Repository Server de destination n'est disponible. Veuillez vérifier votre système de destination et vous assurer que les serveurs FRS fonctionnent. (UMT 20112).....	490
26.7	UMT 20201 à UMT 20215.....	491
26.7.1	Mode de mise à niveau non valide détecté. Reportez-vous à la documentation pour obtenir une liste des modes acceptables. (UMT 20201).....	491
26.7.2	Le nom du système source ne peut pas être vide. (UMT 20202).....	491
26.7.3	Le nom d'utilisateur du système source ne peut pas être vide. (UMT 20203).....	491
26.7.4	L'authentification du système source ne peut pas être vide. (UMT 20204).....	491
26.7.5	Le nom du CMS de destination ne peut pas être vide. (UMT 20205).....	492
26.7.6	Le nom de l'utilisateur de destination ne peut pas être vide. (UMT 20206).....	492
26.7.7	Le type d'authentification de la destination ne peut pas être vide. (UMT 20207).....	492
26.7.8	Le chemin d'accès au fichier BIAR ne peut pas être vide. (UMT 20208).....	492
26.7.9	Impossible de trouver le répertoire indiqué dans le chemin d'accès au fichier. Vérifiez le chemin. (UMT 20209).....	493
26.7.10	Le chemin d'accès au fichier BIAR n'est pas valide. Vérifiez le chemin. (UMT 20210).....	493
26.7.11	Impossible de trouver le fichier BIAR indiqué. Vérifiez le chemin d'accès au fichier. (UMT 20211).....	493
26.7.12	Le chemin d'accès au fichier journal ne peut pas être vide. (UMT 20212).....	493
26.7.13	Le chemin d'accès au fichier journal n'est pas valide. Vérifiez le chemin. (UMT 20213).....	494
26.7.14	L'invite "{0}" n'est pas valide. Veuillez vous reporter à la documentation pour obtenir une liste des invites acceptables. (UMT 20214).....	494
26.7.15	Impossible de trouver le répertoire indiqué dans le chemin d'accès au fichier journal. Vérifiez le chemin. (UMT 20215).....	494
Chapitre 27	Messages d'erreur relatifs à Web Intelligence.....	495
27.1	Messages d'erreur relatifs à l'interface Java Web Intelligence (WIJ).....	495
27.1.1	Utilisez l'Editeur de formule pour créer une formule. (Erreur : WIJ 10000)	495
27.1.2	Vous ne pouvez pas créer une variable portant le même nom qu'un objet de document existant. Vous devez la nommer différemment. (Erreur : WIJ 10001).....	496

27.1.3	Vous ne pouvez pas positionner ce composant de rapport par rapport à un bloc, une cellule ou une section positionnée par rapport à lui. Sélectionnez un bloc, une cellule ou une section différente dans la liste déroulante ou désélectionnez l'option Relatif à. (WIJ 10500).....	496
27.1.4	Web Intelligence requiert le Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2_01. Le JRE actuellement installé est {0}. Contactez votre administrateur pour passer à la version 1.4.2_01 ou sélectionnez l'entrée [gestion des versions par défaut] dans le [panneau de configuration Java Plug-in], si vous avez déjà installé la version requise. (WIJ 11111).....	496
27.1.5	Une erreur est survenue lors du décodage du document. Essayez d'ouvrir le document dans la zone de lancement BI, ou contactez votre administrateur pour obtenir de plus amples informations. (WIJ 20000).....	497
27.1.6	Un problème inattendu est survenu lors de l'actualisation et de l'ouverture du document. La source de données a été modifiée ou supprimée, ou aucune valeur n'a été sélectionnée pour une invite du document. (WIJ 20001).....	497
27.1.7	Erreur inattendue. Si vous ne pouvez pas vous reconnecter au serveur, fermez votre session et redémarrez. (WIJ 20002).....	498
27.1.8	Impossible d'obtenir la première page du rapport en cours. \nVérifiez la validité de votre rapport. (ERR WIJ 20003).....	498
27.1.9	La requête actuelle contient des objets insolubles. La requête va être mise à jour (WIJ 20004).....	498
27.1.10	La demande en cours a renvoyé des données corrompues. Contactez votre administrateur pour obtenir de plus amples informations (WIJ 20005).....	498
27.1.11	Impossible de contacter le serveur d'applications. Contactez votre administrateur pour obtenir de plus amples informations (WIJ 20010).....	499
27.1.12	L'élément de rapport de {0,number} Mo que vous voulez copier est trop volumineux pour être exporté vers une application externe. \nLa taille maximale autorisée est de {1,number} Mo. (Erreur : WIJ 30004).....	499
27.1.13	Votre profil utilisateur ne vous permet pas d'accéder à un domaine de document pour enregistrer des documents d'entreprise. Enregistrez ce document comme document personnel ou contactez votre administrateur (ERR WIJ 40000).	499
27.1.14	La requête de ce document est vide. Vérifiez que des objets sont présents dans le panneau Objets du résultat de l'onglet de requête avant d'exécuter la requête (ERR WIJ 30000).....	500
27.1.15	Au moins une requête de ce document est vide. Vérifiez que le volet Objets du résultat sous chaque onglet de requête comprend des objets avant d'exécuter les requêtes (ERR WIJ 30001).....	500
27.1.16	Mémoire insuffisante. Réduisez la taille de la fenêtre du navigateur ou relancez l'Editeur de rapport. (WIJ 30003).....	500
27.1.17	Votre profil d'utilisateur ne vous permet pas d'enregistrer des documents personnels ou d'entreprise. Contactez votre administrateur pour en savoir plus. (WIJ 40001).....	501
27.1.18	Votre version de Web Intelligence Rich Client n'est pas à jour pour se connecter à ce système (ERR WIJ 50003). Vous devez mettre à niveau votre version de Web Intelligence Rich Client en cliquant ici.....	501
27.1.19	Les informations envoyées au serveur contiennent des caractères non valides. Utilisez le bouton Annuler pour annuler les dernières modifications dans le document, puis réessayez. (Erreur : WIJ 55555).....	501
27.1.20	La session a expiré. Le document {nom_document}.wid a été automatiquement enregistré dans le dossier Favoris\~InteractiveAnalysis. Cliquez sur Restaurer pour le extraire. (WIJ 60001).	501

27.1.21	La session a expiré, mais le document n'a pas pu être enregistré automatiquement car les droits de sécurité suivants ne sont pas affectés (WIH 60002) : {liste_des_droits}.....	502
27.1.22	Ce document ne peut pas être récupéré en raison d'un problème serveur (WIJ 77777).....	502
27.1.23	Le système de gestion centralisée ne fonctionne pas. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur. (WIJ 77779).....	503
27.1.24	Votre session a expiré. Fermez l'interface Java et reconnectez-vous. (WIJ 77778).....	503
27.2	Messages d'erreur de Web Intelligence Desktop (WIO).....	503
27.2.1	Web Intelligence Desktop ne peut pas se connecter. (WIO 00001)	504
27.2.2	Impossible d'ouvrir le lien hypertexte (WIO 00002).....	504
27.2.3	Plus de mémoire disponible. (WIS 30280) (WIO 30280).....	504
27.2.4	Impossible de poursuivre car la mémoire est insuffisante. Fermez des documents pour libérer de la mémoire. (WIO 30284).....	505
27.3	Messages d'erreur du serveur Web Intelligence (WIS).....	505
27.3.1	La requête de ce document est vide. (WIS 30000).....	505
27.3.2	Au moins une requête du document est vide. (WIS 30001)	505
27.3.3	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de modifier des requêtes. (WIS 30251).....	506
27.3.4	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de modifier des documents. (WIS 30252).....	506
27.3.5	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'actualiser des documents. (WIS 30253).....	506
27.3.6	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'actualiser des listes de valeurs. (WIS 30254).....	506
27.3.7	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'utiliser des listes de valeurs. (WIS 30255).....	507
27.3.8	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de visualiser le script généré par la requête. (WIS 30256).....	507
27.3.9	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'utiliser la langue de la formule. (WIS 30257).....	507
27.3.10	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'effectuer une exploration. (WIS 30258).....	507
27.3.11	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'étendre le périmètre d'analyse. (WIS 30259).....	508
27.3.12	Une erreur interne est survenue lors de l'appel de l'API {nom_api}. (WIS 30270).....	508
27.3.13	Le document est trop volumineux pour être traité par le serveur. (WIS 30271)	508
27.3.14	Le document est trop volumineux pour être traité par le serveur. (WIS 30272)	508
27.3.15	La requête ou le rapport n'a pas pu être généré. (WIS 30351).....	509
27.3.16	Une requête du même nom existe déjà. (WIS 30371).....	509
27.3.17	La mémoire du serveur Web Intelligence est saturée. Déconnectez-vous et tentez de vous reconnecter ultérieurement. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (Erreur : ERR_WIS_30280) (WIS 30280).....	509
27.3.18	Le serveur Web Intelligence est occupé. Enregistrez toutes les modifications en attente et réessayez ultérieurement. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (Erreur : ERR_WIS_30284) (WIS 30284).....	510
27.3.19	La mémoire étant insuffisante sur le serveur Web Intelligence, votre document a été fermé. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (Erreur : ERR_WIS_30285) (WIS 30285).....	510

27.3.20	L'utilisateur n'a pas l'autorisation de modifier ce document car la propriété de requête "Autoriser d'autres utilisateurs à modifier toutes les requêtes" n'était pas activée lors de la création du document. (WIS 30381).....	510
27.3.21	Une erreur interne a été générée par le WIQT. (WIS 30551)	511
27.3.22	Votre session WIQT a expiré. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à la zone de lancement BI. (WIS 30553).....	511
27.3.23	Aucun autre serveur WIQT disponible. Le nombre maximal d'utilisateurs simultanés est déjà connecté. (WIS 30554).....	511
27.3.24	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'enregistrer des documents en tant que documents d'entreprise ou d'envoyer des documents via la zone de lancement BI. (WIS 30555).....	511
27.3.25	Un document d'entreprise du même nom existe déjà. Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de supprimer des documents d'entreprise créés par d'autres utilisateurs. (WIS 30556).....	512
27.3.26	Le référentiel ne contient aucun document de ce nom. Spécifiez un autre nom de document. (WIS 30557).....	512
27.3.27	Impossible d'exécuter l'action voulue sur ce document. (WIS 30650)	512
27.3.28	Le serveur n'a pas pu charger le document XML. (WIS 30751).....	513
27.3.29	Le fichier XML de ce document ne peut être ouvert. Contactez votre administrateur. (WIS 30752)	513
27.3.30	Une erreur est survenue lors de l'analyse du document XML. Contactez votre administrateur. (WIS 30753).....	513
27.3.31	Impossible de migrer le document Web Intelligence 2.x. (WIS 30761).....	514
27.3.32	Ce document ne peut pas être migré. La requête et le rapport du document Web Intelligence 2.x ne sont pas synchronisés. Essayez d'actualiser et d'enregistrer le document initial ; puis essayez de nouveau d'effectuer la migration. (WIS 30762).....	514
27.3.33	Le document Web Intelligence 2.x n'a pas pu être migré, car le module WIQT a renvoyé une erreur. Contactez votre administrateur. (WIS 30763).....	515
27.3.34	Votre profil d'utilisateur ne vous permet pas d'accéder à un domaine document pour enregistrer des documents d'entreprise. Enregistrez ce document comme document personnel ou contactez votre administrateur. (WIS 40000).....	515
27.4	Messages d'erreur relatifs à l'interface HTML Desktop de Web Intelligence (WIH).....	515
27.4.1	Impossible d'enregistrer le document. (WIH 00014).....	516
27.4.2	La session a expiré. Le document {nom_document}.wid a été enregistré automatiquement dans le dossier Favoris\~WebIntelligence. Cliquez sur Restaurer pour l'extraire. (WIH 00015).....	516
27.4.3	La session a expiré, mais le document n'a pas pu être enregistré automatiquement car les droits de sécurité suivants ne sont pas affectés (WIH 00016) : {liste_des_droits}.....	516
27.5	Messages d'erreur relatifs au moteur de rapport de Web Intelligence (RWI)	517
27.5.1	RWI 00000 - RWI 00314.....	517
27.5.2	RWI 00315 - RWI 00605.....	522
27.5.3	RWI 00606 - RWI 00850.....	527
27.6	Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure des sources de données personnalisées Web Intelligence.....	532
27.6.1	Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure de l'interface utilisateur des sources de données personnalisées.....	533

27.6.2	Messages d'erreur relatifs au plug-in des sources de données personnalisées des services Web.....	536
27.6.3	Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure des sources de données personnalisées.....	539
Chapitre 28	Erreurs HTTP.....	547
28.1	Dépannage des erreurs HTTP 404.....	547
28.2	Résolution des erreurs HTTP 500.....	548
Chapitre 29	Messages d'erreur de Dashboards.....	549
29.1	L'initialisation de la DSL a échoué. (XLS 000001).....	549
29.2	Services DSL introuvables ; vérifiez votre installation SAP BusinessObjects. (XLS 000002).....	549
29.3	Impossible de se connecter au serveur SAP BusinessObjects ; vérifiez votre connexion réseau. (XLS 000003).....	549
29.4	Il n'a pas été possible de (dé)sérialiser les données. (XLS 000004).....	549
29.5	Il n'a pas été possible de sérialiser l'exception : {0}. (XLS 000005).....	550
29.6	Source de données ({0} - {1}) introuvable. (XLS 000006).....	550
29.7	Impossible de charger la bibliothèque DSL Dashboards. (XLS 000007).....	550
29.8	Impossible de charger la session. (XLS 000008).....	550
29.9	Echec du traitement de la requête. (XLS 000009).....	551
29.10	Impossible de trouver {0} InfoObject : {1}. Vérifiez qu'il existe et que vous disposez des droits requis. (XLS 000010).....	551
29.11	Impossible de trouver les informations de connexion de données pour l'univers : {0} (XLS 000011).....	551
29.12	Erreur inconnue du serveur. Veuillez réessayer plus tard. (XLS 000012).....	551
29.13	Propriété de configuration du serveur Dashboards incorrecte : {0}. (XLS 000013).....	552
29.14	Impossible de trouver ou de charger le fichier de configuration du serveur Dashboards. (XLS 000014).....	552
29.15	Votre requête a généré plusieurs instructions SQL non prises en charge. Veuillez modifier votre requête. (XLS 000015).....	552
29.16	La requête combinée n'est pas prise en charge. (XLS 000016).....	552
29.17	Le chemin d'accès au fichier de mémoire cache n'est pas valide. (XLS 000017).....	553
29.18	Impossible d'initialiser le serveur de traitement Dashboards. (XLS 000018).....	553
29.19	L'utilisateur actuel n'est pas autorisé à : {0} sur l'objet : {1} (XLS 000019).....	553
29.20	Impossible de se connecter au serveur. Connectez-vous et réessayez. (XLW 000001).....	553
29.21	Impossible de communiquer avec le serveur. Réessayez. Si le problème persiste, contactez votre administrateur ou le support technique. (XLW 000002).....	554
Chapitre 30	Messages d'erreur relatifs à l'application Recherche de plateformes.....	555
30.1	La nouvelle version d'extraction de documents n'a pas été implémentée. Contactez votre administrateur système.(PSS 00002).....	555
30.2	Echec de l'extraction pour {0} pour des raisons inconnues. Contactez votre administrateur système. (PSS 00003)	555

30.3	Une erreur de mémoire insuffisante s'est produite lors de l'extraction de l'objet avec SI_ID {0}. Vérifiez la taille du document.(PSS 00004).....	556
30.4	Echec de l'indexation en raison de l'activation de plusieurs moteurs d'indexation (PSS 01001).....	556
30.5	Echec de l'indexation. Tous les moteurs d'indexation sont peut-être désactivés (PSS 01002).....	556
30.6	L'index n'est pas prêt. Réessayez ultérieurement (PSS 01004).....	556
30.7	La chaîne est trop générique. Fournissez une chaîne plus précise.(PSS 02001).....	557
30.8	La chaîne de recherche est vide. Saisissez une chaîne de recherche valide (PSS 02003).....	557
30.9	La chaîne de recherche n'est pas valide. Pour en savoir plus sur la syntaxe de recherche prise en charge, reportez-vous à la documentation (PSS 02004).....	557
30.10	Le serveur est occupé. Réessayez ultérieurement (PSS 02005).....	558
30.11	Impossible d'extraire le résumé pour {0}.(PSS 03002)	558
30.12	Impossible d'extraire le contenu pour {0}.(PSS 03004)	558
30.13	Impossible d'extraire l'objet avec SI_ID {0} ; il se peut que le document soit une présentation PowerPoint avec des commentaires vides, protégée par mot de passe, ou bien contenant du contenu non extractible. (PSS 03007).....	558
30.14	Impossible d'extraire l'objet avec SI_ID {0} ; il se peut que le document PDF contienne du contenu non extractible. (PSS 03008)	559
30.15	Impossible d'extraire l'objet avec SI_ID {0} ; il se peut que le document contienne du contenu non extractible, ou soit trop volumineux. (PSS 03009)	559
30.16	Le service de référence RAS n'a pas été renvoyé. (PSS 04001).....	559
30.17	L'InfoObject {0} non pris en charge a été transmis à l'extraction de Crystal Reports. (PSS 04003).....	560
30.18	Impossible de fermer le rapport Crystal {0}.(PSS 04005)	560
30.19	RAS n'a pas pu ouvrir le document {0}.(PSS 04006).....	560
30.20	Impossible de créer un contexte d'univers avec une exception : {0}.(PSS 05001).....	560
30.21	Impossible d'extraire la valeur DataSourceElement. Assurez-vous que DataSourceName est créé et que la connexion est disponible.(PSS 05002)	561
30.22	Impossible de créer une couche de gestion pour l'univers {0}. Cela peut être dû à un échec du contexte ou à l'indisponibilité des services principaux.(PSS 05003)	561
30.23	Le serveur de traitement d'Interactive Analysis est peut-être arrêté. Impossible de créer une instance du document.(PSS 06002).....	561
30.24	La nouvelle version d'extraction de documents n'a pas été implémentée. Contactez votre administrateur système.(PSS 06004)	562
30.25	Impossible de fermer le document d'Interactive Analysis {0}.(PSS 06005)	562
30.26	Le serveur de traitement d'Interactive Analysis n'a pas pu ouvrir le document {0}.(PSS 06006).....	562
30.27	Le document d'Interactive Analysis contient des informations incorrectes concernant la connexion de l'univers.(PSS 06007).....	562
30.28	Le serveur de recherche de l'explorateur est peut-être arrêté. Impossible de compiler les résultats.(PSS 07001).....	563
30.29	Une erreur interne s'est produite pendant l'extraction des espaces d'information.(PSS 07002).....	563

Chapitre 31	Messages d'erreur de surveillance.....	565
31.1	Une erreur est survenue au cours du test (MON00001)	565
31.2	Une erreur s'est produite lors du référencement des tests (MON00002).....	565
31.3	Une erreur s'est produite lors de la lecture du résultat du test à partir du fichier ayant pour ID : {0} (MON00003).....	565
31.4	Une erreur est survenue lors de l'extraction des URL de l'action Propriétés/Planification/Historique (MON00004).....	566
31.5	Une erreur est survenue lors de la pagination de liste de tests (MON00006)	566
31.6	{0} n'est pas une valeur {1} valide (MON00007).....	566
31.7	Une exception s'est produite lors de l'exécution de la requête (MON00008).....	566
31.8	Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données de tendance à partir de la base de données (MON00009).....	567
31.9	Une erreur s'est produite lors du référencement des veilles (MON00010).....	567
31.10	Une erreur s'est produite lors de l'extraction des détails concernant la veille {0} (MON00011).....	567
31.11	Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'état de la veille {0}. (MON00012).....	567
31.12	Une erreur s'est produite lors de la création de la veille {0} (MON00013).....	568
31.13	Une erreur s'est produite lors de la suppression de la veille {0} (MON00014).....	568
31.14	Une erreur s'est produite lors d'une copie de la veille {0} (MON00015).....	568
31.15	Une erreur s'est produite lors de la modification de la veille {0} (MON00016).....	568
31.16	Une erreur est survenue lors de la pagination de la liste de veilles (MON00017).....	569
31.17	Une erreur s'est produite lors du marquage de la veille {0} comme favori (MON00018).....	569
31.18	Une erreur s'est produite lors de l'extraction des alertes récentes (MON00019).....	569
31.19	Une erreur s'est produite lors de l'extraction d'alertes pour la veille {0} (MON00020).....	569
31.20	Une erreur s'est produite lors de la suppression d'une alerte (MON00021).....	570
31.21	Une erreur s'est produite lors de l'extraction du nombre total de pages d'alertes (MON00022).....	570
31.22	Une erreur s'est produite lors de l'extraction des veilles comportant le nombre d'alertes (MON00023).....	570
31.23	Une erreur s'est produite lors de la définition de la propriété confirmée de l'alerte (MON00024).....	571
31.24	Une erreur s'est produite lors de la définition d'une alerte marquée comme lue (MON00025).....	571
31.25	Serveur non exécuté (MON00026).....	571
31.26	Erreur inconnue (MON00027).....	571
31.27	Une erreur s'est produite lors de l'extraction des indicateurs de performance (MON00028).....	572
31.28	Une erreur s'est produite lors de l'actualisation des entités gérées (MON00029).....	572
31.29	Une erreur s'est produite lors de l'activation de la veille (MON00030).....	572
31.30	Le dépassement du délai d'attente ne peut pas avoir une valeur négative ni la valeur zéro (MON00031)	572
31.31	Valeur de dépassement du délai d'attente incorrecte (MON00032)	573
31.32	Type de paramètre d'entrée "{0}" non reconnu (MON00033).....	573
31.33	Paramètre d'entrée incorrect : {0} (MON00034)	573

31.34	Erreur lors de l'obtention de l'InfoObject de la métrique (MON00035)	573
31.35	InfoObject de la métrique introuvable (MON00036)	573
31.36	Il manque le ou les arguments suivants : {0} (MON00037)	574
31.37	Une erreur s'est produite lors de l'activation ou de la désactivation de la veille {0} (MON00039).....	574
31.38	Il est possible que le service de surveillance n'ait pas encore débuté ou qu'il ait échoué. Vérifier le statut du service (MON00041).....	574
31.39	Une exception a eu lieu lors de l'exécution du test (MON00042).....	574
31.40	Une erreur s'est produite lors de la mise en forme de la réponse (MON00044).....	575
31.41	Une erreur s'est produite lors du référencement des utilisateurs (MON00045).....	575
31.42	Une erreur s'est produite lors de l'extraction des détails des KPI. (MON00046).....	575
31.43	Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données actives synchronisées (MON00047).....	575
31.44	Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'état de la veille (MON00048).....	576
31.45	Une erreur est survenue lors de l'extraction du rapport de résultats du test (MON00049) ...	576
31.46	Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement du test (MON00050).....	576
31.47	Une erreur est survenue en affichant les propriétés du test (MON00051)	576
31.48	Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement des propriétés de l'application (MON00052).....	577
31.49	Une erreur s'est produite lors de l'affichage des propriétés de l'application (MON00053).....	577
31.50	Une erreur est survenue en exécutant la tâche de sauvegarde de la base de données (MON00054).....	577
31.51	Une erreur est survenue lors de l'extraction des détails de la métrique dérivée (MON00055).	577
31.52	Une erreur est survenue lors de la modification de la métrique dérivée (MON00056).....	578
31.53	Une erreur est survenue lors de la désactivation de la veille (MON00057).....	578

Annexe A	Informations supplémentaires.....	579
-----------------	--	------------

Index		581
--------------	--	------------

Messages d'erreur relatifs à l'administration et à la sécurité

Les messages d'erreur relatifs à l'administration comprennent les séries et les catégories suivantes :

- Erreurs d'administration (ADM)
- Messages d'erreur de l'Assistant d'administration (ADW)
- Messages d'erreur relatifs aux serveurs de plateforme de BI (FWB)
- Messages d'erreur relatifs au middleware de structure BIP (FWM)
- Erreurs de sécurité (USR)

1.1 Erreurs d'administration (ADM)

Les messages d'erreur relatifs à l'administration comprennent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
ADM0012 - ADM 00208	Erreurs d'administration

1.2 Messages d'erreur de l'Assistant d'administration (ADW)

Les messages d'erreur relatifs à l'assistant d'administration comprennent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
ADW0002 – ADW0025	Erreurs de l'assistant d'administration

1.3 Messages d'erreur relatifs au middleware de structure BIP (FWM)

Les messages d'erreur relatifs au middleware de structure BIP (FWM) sont répartis en plusieurs catégories, qui sont les suivantes :

Plage	Catégorie
FWM 00001 à FWM 00009	Middleware de structure BIP (FWM)
FWM 01001 à FWM 01014	Middleware de structure BIP (FWM)
FWM 02001 à FWM 02124	Middleware de structure BIP (FWM)
FWM 04002 à FWM 04038	Middleware de structure BIP (FWM)
FWM 08001 à FWM 08006	Middleware de structure BIP (FWM)
FWM 10001 à FWM 10007	Middleware de structure BIP (FWM)
FWM 12001 à FWM 12013	Middleware de structure BIP (FWM)
FWM 14001 à FWM 14009	Middleware de structure BIP (FWM)
FWM 16001 à FWM 16005	Middleware de structure BIP (FWM)
FWM 17001 à FWM 17003	Middleware de structure BIP (FWM)

1.3.1 FWM 00001 à FWM 00009

Erreur de transport : échec de la communication. (FWM 00001)

Cause

Le client n'a pu pas communiquer avec le serveur parce que ce dernier est peut-être hors ligne, parce qu'il y a un problème de communication réseau ou parce qu'une requête client est peut-être arrivée à expiration.

Action

Assurez-vous que le serveur est en ligne et qu'il existe une communication réseau, et allongez le délai d'attente avant l'expiration de la requête.

Erreur de transport : ressources insuffisantes. (FWM 00002)

Cause

Le client et le serveur ne peuvent pas communiquer entre eux.

Action

Assurez-vous que le client et le serveur utilisent tous deux la communication SSL ou qu'ils ne l'utilisent ni l'un ni l'autre.

Le nom de cible Kerberos %1 est inconnu. Contactez votre administrateur système pour vérifier que la configuration est correcte. (FWM 00003)

Cause

Le compte cible ou le nom principal du service (SPN, Service Principal Name) n'est pas reconnu.

Action

Assurez-vous que le compte cible et le SPN cible existent.

Impossible de contacter le serveur Active Directory. (FWM 00004)

Cause

Le serveur Active Directory ne répond pas.

Action

Recherchez le nom du serveur dans les journaux, puis assurez-vous qu'il est possible d'accéder à ce serveur.

Le plug-in d'authentification Active Directory n'a pas réussi l'authentification à ce stade. Veuillez réessayer. Si le problème persiste, veuillez contacter votre département de service technique. (FWM 00005)

Cause

Le plug-in Active Directory utilise un format d'alias obsolète.

Action

Mettez le plug-in Active Directory à jour à l'aide de la page "Windows AD" de la CMC (Central Management Console).

L'authentification Active Directory n'a pas pu vous connecter. Veuillez contacter votre administrateur système pour vous assurer que vous êtes membre d'un groupe mappé correct et essayez de nouveau. Si vous n'êtes pas membre du domaine par défaut, saisissez votre nom d'utilisateur sous la forme NomUtilisateur@NomDomaine_DNS et réessayez. (FWM 00006)

Cause

La création d'un contexte de connexion est impossible.

Action

Assurez-vous que l'entrée du fichier de configuration est valide et que vous disposez des autorisations nécessaires pour créer un contexte de connexion.

Nom d'utilisateur ou mot de passe non valide. Si la racine de votre compte n'est pas %1, vous devez saisir votre nom unique. (FWB 00007)
(FWM 00007)

Cause

Votre nom d'utilisateur n'a pas pu être authentifié.

Action

Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides.

Remarque :

Si votre compte se trouve sur un autre système, vous devez saisir votre nom distinct (DN, Distinguished Name).

La configuration de l'authentification LDAP n'autorise pas les connexions uniques. Veuillez contacter votre administrateur système. (FWM 00008)

Cause

Vous n'avez pas configuré la connexion unique.

Action

Configurez la connexion unique.

L'authentification LDAP avec un mot de passe vide est uniquement prise en charge lorsqu'une connexion unique est activée. (FWM 00009)

Cause

Vous n'avez pas saisi de mot de passe.

Action

Saisissez un mot de passe valide.

1.3.2 FWM 01001 à FWM 01014

Un problème est survenu lors de la communication avec le serveur {0} (FWM 01001)

Cause

Un problème est survenu lors de la communication avec le serveur.

Action

Pour en savoir plus, voir la cause du problème.

Impossible de rétablir la connexion au CMS {0}. La session a été déconnectée ou a expiré. (FWM 01002)

Cause

Vous vous êtes déconnecté ou votre session a expiré.

Action

Reconnectez-vous.

Le serveur {0} est non trouvable ou arrêté (FWM 01003)

Cause

Le serveur est introuvable. Il se peut qu'il soit hors ligne.

Action

Vérifiez les paramètres des ports du CMS (Central Management Server), puis démarrez et activez le serveur.

Impossible d'ouvrir un socket pour communiquer avec le CMS. {0} (FWM 01005)

Cause

Impossible d'ouvrir un socket pour communiquer avec le CMS (Central Management Server).

Action

Assurez-vous que le CMS est en cours d'exécution.

Impossible de se connecter au service {0} depuis le serveur {1} via le CMS {2} (FWM 01006)

Cause

Impossible de se connecter au service via le CMS (Central Management Server).

Action

Connectez-vous à la CMC (Central Management Console) et assurez-vous que le service s'exécute sur le serveur approprié.

Impossible de répertorier les services depuis le serveur {0} via le CMS {1} (FWM 01007)

Cause

Impossible de répertorier les services s'exécutant sur le serveur indiqué via le CMS (Central Management Server) spécifié.

Action

Connectez-vous à la CMC (Central Management Console) et assurez-vous que les services s'exécutent sur les serveurs appropriés.

Les serveurs du CMS {0} et cluster {1}, de type {2} et dotés des critères supplémentaires {3}, sont introuvables. Tous ces serveurs

ont peut-être été arrêtés ou désactivés par l'administrateur. (FWM 01008)

Cause

Les serveurs requis sont introuvables. Il se peut qu'ils soient hors ligne ou désactivés.

Action

Vérifiez que tous les serveurs requis sont en cours d'exécution et activés.

Une erreur de communication s'est produite lors de la connexion au serveur {0} (FWM 01009)

Cause

L'erreur de communication indiquée s'est produite lors de la connexion au serveur.

Action

Pour en savoir plus, voir la cause de l'erreur.

Le groupe de serveurs {0} est introuvable dans le CMS {1} (FWM 01010)

Cause

Le groupe de serveurs indiqué est introuvable sur le CMS (Central Management Server).

Action

Créez le groupe de serveurs indiqué.

Service {0} introuvable sur le serveur {1} (FWM 01011)

Cause

Le service indiqué est introuvable sur le serveur indiqué.

Action

Connectez-vous à la CMC (Central Management Console) et assurez-vous que le service indiqué s'exécute sur le serveur indiqué.

Le mode SSL a été demandé mais les arguments suivants sont manquants : {0} (FWM 01012)

Cause

Il manque plusieurs arguments à la requête de mode SSL.

Action

Assurez-vous que tous les arguments SSL sont présents dans la requête.

Le mode SSL est requis. Une erreur s'est produite lors de la tentative d'ouverture ou de lecture des données du fichier nommé {0}. Le message d'erreur est {1}. (FWM 01013)

Cause

Le fichier indiqué n'a pas pu être ouvert ou lu.

Action

Assurez-vous que les fichiers SSL existent et qu'il est possible de les lire.

Les serveurs du CMS {0} et du cluster {1}, de type {2} et dotés du service {3} sont introuvables. Tous ces serveurs ont peut-être été arrêtés ou désactivés par l'administrateur. (FWM 01014)

Cause

Les serveurs comprenant les services requis sont introuvables. Il se peut qu'ils soient hors ligne ou qu'ils aient été désactivés par un administrateur.

Action

Assurez-vous que tous les serveurs requis sont en ligne et activés et que les services requis s'exécutent.

1.3.3 FWM 02001 à FWM 02124

{0} (FWM 02001)

Cause

L'exception indiquée s'est produite.

Action

Pour en savoir plus, voir la cause de l'exception indiquée.

Un problème s'est produit lors de l'extraction du service {0} à partir du serveur {1} (FWM 02002)

Cause

L'accès au service n'a pas été possible sur le serveur.

Action

Vérifiez que le service est en cours d'exécution et activé sur le serveur.

Le plug-in {0} n'existe pas dans le CMS (FWM 02017)

Cause

Le plug-in requis n'est pas installé sur le CMS (Central Management Server).

Action

Vérifiez que le plug-in est installé.

Impossible d'initialiser le plug-in {0} (FWM 02018)

Cause

Le plug-in requis n'a pas pu être initialisé.

Action

Assurez-vous que vous disposez des autorisations nécessaires pour créer de nouveaux InfoObjects de ce type.

L'objet dont l'ID est {0} n'existe pas dans le CMS ou vous n'êtes pas autorisé à y accéder (FWM 02020)

Cause

L'objet requis n'existe pas dans le CMS (Central Management Server) ou vous ne disposez pas des droits nécessaires pour y accéder.

Action

Assurez-vous que l'objet existe dans le CMS et que vous disposez des droits nécessaires pour y accéder.

Une erreur concernant la propriété de système \"{0}\" s'est produite. La valeur de cette propriété au moment de l'erreur était : {1}. Cette valeur n'est pas correcte. (FWM 02031)

Cause

La valeur de la propriété de système requise n'est pas valide.

Action

Saisissez une valeur de propriété de système valide.

Une erreur s'est produite lors de la lecture du secret partagé dans le fichier de configuration principal sécurisé. (FWM 02045)

Cause

Le secret partagé n'a pas pu être lu dans le fichier de configuration principal sécurisé.

Action

Assurez-vous de la disponibilité du fichier de configuration principal sécurisé et de la lecture possible.

L'objet doté de l'ID {0} , du titre \"{1}\", et du type \"{2}\" a été modifié depuis la dernière requête (FWM 02050)

Cause

L'InfoObject requis a été modifié depuis la dernière requête.

Action

Exécutez une nouvelle requête sur l'InfoObject.

Impossible de supprimer le service doté de l'ID {0}. Il est actuellement utilisé par un serveur. (FWM 02056)

Cause

Vous ne pouvez pas supprimer les services requis parce qu'un serveur les utilise actuellement.

Action

Assurez-vous qu'il n'existe aucun serveur associé au service.

Impossible de supprimer le conteneur de service doté de l'ID {0}. Il est actuellement utilisé par un serveur. (FWM 02057)

Cause

Vous ne pouvez pas supprimer le conteneur de service requis parce qu'un serveur l'utilise actuellement.

Action

Assurez-vous qu'il n'existe aucun serveur associé au conteneur de service.

Audit des événements impossible (FWM 02072)

Cause

L'audit des événements requis n'a pas été possible.

Action

Vérifiez que Program Job Server est en cours d'exécution et activé.

Le type d'événement {0} est désactivé (FWM 02073)

Cause

Le type d'événement requis est désactivé.

Action

Activez les types d'événement que vous voulez auditer.

Les paramètres régionaux préférés du visualiseur n'ont pas été définis pour cet utilisateur : {1} ({0}) (FWM 02077)

Cause

Cet utilisateur n'a pas de paramètres régionaux de visualisation préférés.

Action

Définissez les paramètres régionaux de visualisation préférés pour cet utilisateur.

Les paramètres régionaux n'ont pas été définis pour cet utilisateur : {1} ({0}) (FWM 02078)

Cause

Cet utilisateur n'a pas de paramètres régionaux par défaut.

Action

Définissez les paramètres régionaux pour cet utilisateur.

Le service {0} a été désactivé (FWM 02079)

Cause

Le service requis est désactivé.

Action

Assurez-vous que le service est activé.

Jeton de connexion non valide : {0}. (FWM 02080)

Cause

Vous vous êtes servi d'un jeton de connexion non valide.

Action

Saisissez un ticket de connexion valide.

Les propriétés de fichier sont incorrectement structurées. (FWM 02082)

Cause

La structure des propriétés du fichier n'est pas valide.

Action

Veillez à ce que l'interface de programmation d'applications (API, Application Programming Interface) soit correctement utilisée.

Le service d'audit est désactivé. (FWM 02083)

Cause

Le service d'audit est désactivé.

Action

Assurez-vous que le CMS (Central Management Server) et le service d'audit sont activés et en cours d'exécution.

Le CUID de l'objet source d'événement d'audit doit être défini avant d'appeler une autre API d'audit. (FWM 02084)

Cause

Le CUID (identificateur unique de cluster) de l'objet application n'est pas défini.

Action

Assurez-vous que le CUID de l'objet application est défini à l'aide de `IClientSideAuditing.setApplicationObjCUID(StringappObjCUID)` avant d'effectuer un audit sur l'application.

Le type d'événement {0} n'est pas pris en charge par l'application {1} (FWM 02085)

Cause

Le type d'événement requis n'est pas pris en charge.

Action

Vous ne pouvez auditer que les types d'événement pris en charge.

La durée doit être un nombre ≥ 0 ; les CUID de l'objet, de la session et de l'utilisateur ne peuvent pas être une chaîne vide. (FWM 02086)

Cause

Certains paramètres des objets événement ne sont pas valides.

Action

Spécifiez des paramètres d'objet événement valides.

Paramètres régionaux non valides. Les paramètres régionaux ne sont pas définis, sont définis sur les paramètres par défaut de l'utilisateur ou ne sont pas pris en charge. (FWM 02087)

Cause

Les paramètres régionaux par défaut de ce compte utilisateur ne sont pas valides.

Action

Veillez à ce que l'utilisateur indique des paramètres régionaux valides.

La base de données système du CMS n'est pas disponible. L'erreur ne peut pas être rectifiée par l'utilisateur final. Veuillez signaler cette erreur à l'administrateur système ou base de données. (FWM 02088)

Cause

La base de données du CMS (Central Management Server) n'est pas disponible.

Action

Contactez votre administrateur système.

Le service de recherche n'est pas initialisé correctement. (FWM 02091)

Cause

Le service de recherche ne s'est pas correctement initialisé.

Action

Redémarrez le serveur Adaptive Processing Server.

Arrêt du serveur de traitement adaptatif. (FWM 02092)

Cause

Arrêt du serveur Adaptive Processing Server en cours.

Action

Redémarrez le serveur Adaptive Processing Server.

Chaîne de requête {0} non valide. L'analyseur de requête n'a pas pu l'analyser. (FWM 02093)

Cause

L'analyseur ne parvient pas à analyser la chaîne de requête.

Action

Vérifiez la chaîne de requête.

Le service de recherche actuel est déjà en cours d'indexation. Réessayez ultérieurement. (FWM 02094)

Cause

Le service de recherche ne peut traiter qu'une seule requête d'indexation à la fois.

Action

Attendez que la requête d'indexation se termine avant d'en faire une autre.

La chaîne de requête est vide. (FWM 02099)

Cause

La chaîne de la requête est vide.

Action

Saisissez la chaîne de la requête.

Impossible d'analyser la requête suivante : {0} (FWM 02103)

Cause

La chaîne de requête du CMS (Central Management Server) ne peut pas être analysée.

Action

Saisissez une chaîne de requête CMS valide.

Impossible d'analyser le texte suivant : {0} (FWM 02104)

Cause

La chaîne de requête du CMS (Central Management Server) ne peut pas être analysée.

Action

Saisissez une chaîne de requête CMS valide.

L'ID de type d'événement {0} n'est pas valide ou votre requête ne contient pas SI_AUDIT_EVENTS. (FWM 02105)

Cause

L'ID de type d'événement n'est pas valide.

Action

Assurez-vous que l'ID d'objet événement est valide et que la requête contient SI_AUDIT_EVENTS

L'ID de détails d'événement {0} n'est pas valide ou votre requête ne contient pas SI_AUDIT_EVENT_DETAILS. (FWM 02106)

Cause

L'ID de type d'événement n'est pas valide.

Action

Assurez-vous que l'ID d'objet événement est valide et que la requête contient SI_AUDIT_EVENTS

Le fichier {0} ne peut pas être lu. (FWM 02107)

Cause

Le fichier ne peut pas être lu.

Action

Assurez-vous qu'il est possible de lire le fichier.

La taille du fichier {0} dépasse la limite de {1} octets ; traitement impossible. (FWM 02108)

Cause

La taille du fichier dépasse la valeur suggérée.

Action

Réduisez la taille du fichier ou sélectionnez en un autre moins volumineux.

Echec de la lecture du fichier entier pour {0}. (FWM 02109)

Cause

L'intégralité du fichier n'a pas pu être lue.

Action

Assurez-vous que le fichier n'est pas corrompu.

Seules les clés en cours de réinitialisation peuvent être suspendues. (FWM 02110)

Cause

Vous avez essayé d'interrompre une clé qui n'est pas en cours de régénération.

Action

Vous pouvez interrompre une clé uniquement pendant le processus de régénération de clé.

Seules les clés désactivées peuvent être renouvelées. (FWM 02111)

Cause

Vous pouvez uniquement régénérer une clé de cluster désactivée.

Action

Assurez-vous que la clé est désactivée avant de la régénérer.

La clé de cluster n'est pas active. (FWM 02112)

Cause

La clé actuelle est inactive.

Action

Activez la clé actuelle.

Le niveau d'audit n'est pas défini sur Personnalisé. (FWM 02113)

Cause

Il n'est pas possible d'activer ou de désactiver des événements d'audit lorsque le niveau d'audit actuel n'est pas personnalisé.

Action

Assurez-vous que le niveau d'audit actuel est personnalisé.

Vous ne pouvez pas activer ou désactiver les détails d'audit ne pouvant pas être spécifiés (FWM 02114)

Cause

Vous ne pouvez pas activer ou désactiver des détails d'audit non spécifiés.

Action

Assurez-vous que les détails d'audit que vous souhaitez activer ou désactiver ont été spécifiés.

Impossible de créer une clé de cryptage/décryptage. (FWM 02115)

Cause

Une clé de cryptage de fichier ou un salage n'a pas pu être généré.

Action

Assurez-vous que les bibliothèques de cryptage sont installées.

Chaque ensemble doit contenir le même nombre d'éléments. L'ensemble {0} n'est pas de la même taille que l'ensemble {1}. (FWM 02118)

Cause

Vous avez essayé de télécharger une série de fichiers sans utiliser le nombre de clés de chiffrement correct.

Action

Vous devez vous assurer que le nombre de clés de chiffrement est égal au nombre de fichiers que vous souhaitez télécharger.

Impossible d'établir un canal confidentiel. (FWM 02119)

Cause

Aucun canal confidentiel n'a pu être établi.

Action

Effectuez à nouveau l'action.

Seules les clés suspendues peuvent être reprises. (FWM 02120)

Cause

Vous avez essayé de reprendre une clé active.

Action

Assurez-vous que la clé est interrompue avant de la reprendre.

Une clé de cluster ne peut pas être marquée comme compromise lorsqu'elle est active. (FWM 02121)

Cause

Vous avez essayé de marquer une clé active comme compromise.

Action

Assurez-vous que la clé est inactive avant de la marquer comme compromise.

Le plug-in {0} ne prend pas en charge la publication. (FWM 02122)

Cause

Le plug-in sélectionné ne prend pas en charge la publication.

Action

Sélectionnez un type de plug-in prenant en charge la publication.

La valeur des détails d'événement ne peut pas être nulle. (FWM 02123)

Cause

Le contenu du détail de l'événement est nul.

Action

Assurez-vous qu'il existe du contenu dans le détail de l'événement.

Le canal confidentiel a été désactivé. (FWM 02124)

Cause

Il n'est pas possible d'effectuer cette tâche parce que le canal confidentiel a été désactivé.

Action

Pour activer le canal confidentiel, définissez `businessobjects.enterprise.cc` sur `true` (vrai) ou, dans les propriétés système Java, supprimez la propriété.

1.3.4 FWM 04002 à FWM 04038

Exception d'exécution SDK de CE : '{0}' (FWM 04002)

Cause

L'exception SDK indiquée s'est produite.

Action

Pour en savoir plus, voir la cause de l'exception indiquée.

Le CUID du dossier d'importation '{0}' n'existe pas sur ce CMS. (FWM 04003)

Cause

Un CUID (identificateur unique de cluster) n'a pas pu être résolu dans le fichier BIAR ou il manque un CUID dans le CMS (Central Management Server) de destination.

Action

Vérifiez que votre fichier BIAR est valide.

Session Enterprise non valide. (FWM 04004)

Cause

Vous avez fermé votre session de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence ou celle-ci a expiré.

Action

Reconnectez-vous.

Chemin d'exportation vers fichier non valide. (FWM 04005)

Cause

Le chemin d'accès du fichier vers lequel vous avez essayé d'exporter n'est pas valide.

Action

Fournissez un chemin de fichier valide.

Le fichier d'importation '{0}' n'existe pas. (FWM 04007)

Cause

Un fichier ne peut pas être téléchargé sur le File Repository Server parce qu'il ne se trouve pas dans le fichier BIAR.

Action

Vérifiez que votre fichier BIAR est valide.

L'importation ne peut pas être effectuée parce que '{0}' n'est pas un InfoObject. (FWM 04008)

Cause

L'objet spécifié dans le fichier BIAR n'est pas un InfoObject.

Action

Vérifiez que votre fichier BIAR est valide.

Exception liée à l'analyse du fichier d'importation : '{0}' (FWM 04009)

Cause

Le fichier `businessobjects.xml` contenu dans votre fichier BIAR est incorrect.

Action

Vérifiez que votre fichier BIAR est valide.

Elément non valide dans le fichier XML : '{0}' (FWM 04010)

Cause

Le fichier `businessobjects.xml` qui se trouve dans le fichier BIAR contient un élément non valide.

Action

Vérifiez que votre fichier BIAR est valide.

Exception liée à l'analyse du fichier XSD : '{0}' (FWM 04011)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'analyse du fichier .xsd.

Action

Pour en savoir plus sur les fichiers .xsd installés par la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence, voir le site SAP Service Marketplace.

Aucune définition de schéma (XSD) n'est disponible pour '{0}' (FWM 04012)

Cause

Il manque le fichier .xsd.

Action

Assurez-vous que tous les fichiers .xsd nécessaires sont installés.

L'élément '{1}' n'existe pas dans l'énumération '{0}'. (FWM 04016)

Cause

Le fichier BIAR contient un élément de l'énumération non valide.

Action

Vérifiez que votre fichier BIAR est valide.

XSD non valide transmis. Voir le fichier journal. (FWM 04022)

Cause

Un fichier .xsd non valide a été transmis.

Action

Pour en savoir plus sur les fichiers .xsd installés par la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence, voir le site SAP Service Marketplace.

Impossible d'importer un InfoObject avec un CUID manquant. (FWM 04026)

Cause

Un InfoObject ne peut pas être importé parce qu'il lui manque un identificateur unique de cluster (CUID, Cluster Unique Identifier).

Action

Vérifiez que votre fichier BIAR est valide.

Impossible d'importer le CUID de l'InfoObject '{0}' sans le CUID parent. (FWM 04027)

Cause

Un InfoObject ne peut pas être importé parce qu'il lui manque un identificateur unique de cluster (CUID, Cluster Unique Identifier) parent.

Action

Vérifiez que votre fichier BIAR est valide.

Préfixe d'espace de noms en double '{0}' défini pour les noms d'espaces '{1}' et '{2}'. (FWM 04029)

Cause

Un préfixe d'espace de nom en double a été défini.

Action

Si vous utilisez votre propre fichier .xsd, assurez-vous que son préfixe d'espace de nom n'est pas identique à celui d'un fichier .xsd installé.

Le type '{0}' n'existe pas sur le CMS. (FWM 04030)

Cause

Le type d'InfoObject spécifié n'existe pas sur le CMS (Central Management Server).

Action

Assurez-vous que le type d'InfoObject est correctement installé.

**Format non reconnu pour l'URI de l'espace de noms du plug-in '{0}'.
Détails : '{1}' (FWM 04031)**

Cause

Le format de l'URI de l'espace de nom du plug-in n'a pas été reconnu.

Action

Vérifiez que votre fichier BIAR est valide.

Le type '{0}' est introuvable. (FWM 04032)

Cause

Un type d'InfoObject est manquant.

Action

Assurez-vous que le fichier .xsd correspondant à ce type d'InfoObject est installé.

Dépendances requises introuvables sur le système source : '{0}' (FWM 04036)

Cause

Un ID d'objet référencé par un objet exporté ne peut pas être converti en CUID.

Action

Désactivez l'application des dépendances pendant l'exportation ou assurez-vous que tous les ID font référence à des objets valides du système source qui peuvent être affichés par l'utilisateur exportant les documents.

**Tableau de propriétés '{0}' non valide dans l'objet avec le CUID '{1}'
(FWM 04038)**

Cause

Vous avez essayé d'exporter un InfoObject dont le tableau de propriétés détient une structure inattendue.

Action

Vérifiez les propriétés de l'InfoObject et assurez-vous que la structure de son tableau est valide.

1.3.5 FWM 08001 à FWM 08006

**Définir la paire propriété-valeur ({0}, {1}) contredit ({2}, {3}).
Corrigez la contradiction. (FWM 08001)**

Cause

Les paramètres de deux paires propriété-valeur sont contradictoires.

Action

Spécifiez des paramètres corrects pour les deux paires propriété-valeur.

L'objet doté de l'ID {0} n'existe pas dans le système (FWM 08002)

Cause

L'objet référencé n'existe pas dans le système.

Action

Assurez-vous que vous avez utilisé l'ID approprié et qu'il existe un objet correspondant avec le même ID dans le système.

**La valeur {1} de la propriété {0} est en dehors des plages {2} et {3}
attendues (FWM 08003)**

Cause

La valeur de la propriété indiquée est hors limites.

Action

Assurez-vous que la valeur définie se trouve dans les limites de la plage appropriée.

**{0} n'est pas une valeur valide définie dans l'interface {1} (FWM
08004)**

Cause

La valeur de paramètre indiquée n'est pas valide.

Action

Saisissez une valeur de paramètre valide.

Vous devez supprimer le groupe/l'utilisateur principal de l'objet pour lui permettre d'hériter des droits du parent (FWM 08005)

Cause

L'utilisateur/Le groupe principal a été supprimé de l'objet.

Action

Supprimez l'utilisateur/le groupe principal de l'objet avant que les droits du parent puissent être hérités.

1.3.6 FWM 10001 à FWM 10007

Une exception s'est produite et empêche la lecture ou l'écriture d'un objet en mémoire. (FWM 10002)

Cause

Une exception de la couche de stockage empêche le traitement d'un objet.

Action

Pour en savoir plus, voir la cause de l'exception indiquée.

Une exception s'est produite dans le moteur BIAR. (FWM 10004)

Cause

Une exception s'est produite dans le moteur BIAR.

Action

Pour en savoir plus, voir la cause de l'exception indiquée.

Un {0} est survenu. Message d'exception d'origine {1} (FWM 10005)

Cause

Une exception s'est produite.

Action

Pour en savoir plus, voir la cause de l'exception indiquée.

Une erreur s'est produite lors de l'analyse de la requête : '{0}' (FWM 10006)

Cause

Une requête n'a pas pu être analysée.

Action

Pour en savoir plus, reportez-vous à la cause de l'exception indiquée et assurez-vous que la syntaxe de la requête est correcte.

{0} exceptions se sont produites. (FWM 10007)

Cause

Une exception s'est produite.

Action

Pour en savoir plus, voir la cause de chaque exception indiquée.

1.3.7 FWM 12001 à FWM 12013

Une erreur {0} s'est produite ; message d'exception d'origine {1} (FWM 12001)

Cause

Une exception s'est produite.

Action

Pour en savoir plus, voir la cause de l'exception indiquée.

Impossible de déterminer l'action d'importation ou d'exportation. (FWM 12002)

Cause

Il n'a pas été possible de déterminer le type de l'action.

Action

Spécifiez une action d'importation ou d'exportation.

La validation XML lors de l'importation n'est plus prise en charge. (FWM 12007)

Cause

La validation XML que vous avez demandée pendant l'importation n'est pas prise en charge.

Action

Définissez `validateXML` sur `False`.

La requête suivante n'est pas reconnue par le moteur BIAR : '{0}' (FWM 12011)

Cause

Le moteur BIAR ne parvient pas à analyser la requête.

Action

Assurez-vous que la requête est correctement formulée.

Fichier BIAR non valide. Si vous souhaitez importer un fichier antérieur à la version {0}, veuillez utiliser l'outil de gestion de mise à niveau. (FWM 12012)

Cause

Il n'est pas possible d'importer des fichiers BIAR à partir d'une ancienne version du déploiement.

Action

Mettez votre déploiement à niveau vers une version prise en charge, puis servez-vous de l'outil de gestion de mise à niveau pour importer le fichier BIAR.

Impossible d'ouvrir le fichier BIAR. Le mot de passe n'est pas valide. (FWM 12013)

Cause

Vous avez saisi un mot de passe incorrect.

Action

Assurez-vous que le **verrouillage des majuscules** est désactivé, puis saisissez à nouveau votre mot de passe.

Le format du fichier BIAR n'est pas reconnu. Vous devez réexporter le fichier BIAR dans un format compatible. (FWM 12014)

Cause

Vous avez essayé d'ouvrir un fichier BIAR. Le contenu du fichier ne peut pas être reconnu.

Action

Recréez le fichier BIAR.

1.3.8 FWM 14001 à FWM 14009

La liste de réplication ne contient aucun objet. (FWM 14001)

Cause

La liste de réplication correspondant à ce travail ne contient aucun objet que le compte a le droit de répliquer.

Action

Assurez-vous que la liste de réplication contient des objets et que l'utilisateur spécifié par la connexion de système distant dispose du droit de `réplication` sur les objets de cette liste.

Il n'y a aucune liste de réplication ayant le CUID "{0}" sur le site d'origine. (FWM 14002)

Cause

Le travail de réplication a demandé une liste de réplication en se servant d'un identificateur unique de cluster (CUID, Cluster Unique Identifier) non valide.

Action

Assurez-vous de l'existence de la liste de réplication demandée dans le système.

Les paramètres de filtre excluent tout de la réplication. (FWM 14003)

Cause

Les paramètres du filtre de réplication excluent tous les objets.

Action

Assurez-vous que les paramètres du travail de réplication sont corrects.

Valeur du mode d'actualisation incorrecte : {0} (FWM 14004)

Cause

La valeur du mode d'actualisation actuelle est incorrecte.

Remarque :

`CeApplicationRefreshMode.REFRESH_TO_MASTER` n'est pas valide pour une réplication unidirectionnelle.

Action

Assurez-vous que les paramètres du travail de réplication sont corrects. Pour connaître les valeurs applicables, voir `CeApplicationRefreshMode`.

Valeur du mode de résolution de conflit incorrecte : {0} (FWM 14005)

Cause

La valeur du mode de résolution de conflit actuelle est incorrecte.

Remarque :

`CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS` n'est pas une réplication unidirectionnelle valide.

Action

Assurez-vous que les paramètres du travail de réplication sont corrects. Pour connaître les valeurs applicables, voir `CeApplicationRefreshMode`.

Impossible d'exécuter la réplication de l'actualisation sans objet de réplication. (FWM 14006)

Cause

Le travail de réplication s'est exécuté en mode d'actualisation, mais aucun objet n'était spécifié.

Action

Assurez-vous que les paramètres du travail de réplication spécifient des objets qui doivent être actualisés ou passez en mode de réplication normal.

La connexion au système distant fait référence au système local. (FWM 14007)

Cause

L'origine et la destination du travail de réplication sont identiques.

Action

Assurez-vous que les paramètres du cluster distant correspondent à un autre déploiement de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Combinaison non valide de mode d'actualisation ({0}) et de mode de résolution de conflit ({1}) (FWM 14008)

Cause

Il n'est pas possible de combiner le mode d'actualisation et le mode de résolution de conflit. `CeConflictResolutionMode.MASTER_WINS` ne peut pas être utilisé avec `CeApplicationRefreshMode.REFRESH_TO_MASTER` et `CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS` ne peut pas être utilisé avec `CeApplicationRefreshMode.REFRESH_FROM_MASTER`.

Action

Assurez-vous que les paramètres du travail de réplication sont corrects et reportez-vous à `CeConflictResolutionMode` et à `CeApplicationRefreshMode` pour connaître les valeurs applicables.

Un autre travail de réplication réplique le contenu du même site d'origine. Une nouvelle tentative sera effectuée sur ce travail ultérieurement. (FWM 14009)

Cause

Vous avez essayé d'exécuter un travail de réplication alors qu'un autre était en cours.

Action

Le nouveau travail de réplication tentera à nouveau de s'exécuter.

1.3.9 FWM 16001 à FWM 16005

Non connecté à un CMS, impossible de continuer. (FWM 16001)

Cause

Vous ne vous êtes pas connecté au CMS (Central Management Server).

Action

Avant d'exécuter des commandes, connectez-vous au CMS.

Le paramètre requis suivant est manquant dans la commande '{0}' : {1}
(FWM 16002)

Cause

Il manque un paramètre requis à cette commande d'exécution.

Action

Pour en savoir plus sur les paramètres acceptables, voir la description de la commande.

La commande '{0}' ne reconnaît pas '{1}' en tant que paramètre valide.
(FWM 16003)

Cause

La commande d'exécution contient un paramètre non valide ou non reconnu.

Action

Pour en savoir plus sur les paramètres acceptables, voir la description de la commande.

La commande '{0}' n'est pas reconnue comme commande valide. (FWM 16004)

Cause

Cette commande d'exécution n'est pas valide.

Action

Pour en savoir plus sur les commandes d'exécution valides, voir la documentation.

Impossible d'écrire dans le fichier '{0}'. (FWM 16005)

Cause

Il n'a pas été possible d'écrire le contenu dans le fichier spécifié.

Action

Assurez-vous que les autorisations d'écriture appropriées ont été spécifiées.

1.3.10 FWM 17001 à FWM 17003

L'option {0} requiert une valeur. (FWM 17001)

Cause

Cette option exige une valeur. La valeur est manquante.

Action

Assurez-vous que la syntaxe de la ligne de commande est correcte, puis réessayez d'effectuer l'opération.

Aucune valeur n'est autorisée pour l'option {0}. (FWM 17002)

Cause

Les valeurs sont désormais autorisées pour cette option. Toutefois, il contient une valeur.

Action

Assurez-vous que la syntaxe de la ligne de commande est correcte, puis réessayez d'effectuer l'opération.

Option '{0}' inconnue. (FWM 17003)

Cause

Cette option n'est pas valide.

Action

Assurez-vous que la syntaxe de la ligne de commande est correcte, puis réessayez d'effectuer l'opération.

1.4 Messages d'erreur relatifs aux serveurs de plateforme de BI (FWB)

Les serveurs de plateforme de BI comprennent les catégories de message d'erreur suivantes :

Plage	Catégorie
FWB 00004 - FWB 04999	Serveurs de plateforme de BI (FWB)

1.4.1 FWB 00001 - FWB 00999

La requête ne concerne pas le CMS en cours, mais %1. (FWB 00001)

Cause

Une requête a été envoyée à un CMS (Central Management Server) inattendu.

Action

Assurez-vous que vous envoyez les requêtes au CMS approprié.

Le plug-in de sécurité %1 n'est pas activé. Contactez votre administrateur système pour plus d'informations. (FWB 00002)

Cause

Un plug-in de sécurité demandé est désactivé ou manquant.

Action

Vérifiez que le fichier de plug-in de sécurité requis existe et qu'il est activé.

Jeton de connexion incorrect. (FWB 00003)

Cause

Le jeton de connexion a expiré, il manque les informations d'authentification ou l'utilisateur n'est pas valide.

Action

Régénérez le jeton avec les informations d'authentification nécessaires correspondant à un utilisateur valide, puis essayez à nouveau de vous connecter.

Le serveur de sécurité n'a pas pu décrypter le ticket Kerberos envoyé par le client. Contactez votre administrateur système pour vous assurer que l'authentification Kerberos est configurée correctement. (FWB 00004)

Cause

Le serveur n'a pas pu décrypter certaines des informations d'authentification Kerberos du client.

Action

Assurez-vous qu'un SPN valide est mappé au compte de service.

Un jeton de connexion en provenance d'un client non spécifié par le jeton a été utilisé ou une erreur s'est produite lors de la détermination de l'adresse IP du client. (FWB 00005)

Cause

Le jeton de connexion contient des informations relatives à un autre client ou il n'a pas été possible de déterminer l'adresse IP du client.

Action

Assurez-vous que le jeton provient du client approprié et qu'il est possible d'accéder à l'adresse IP de ce dernier, ou bien créez un autre jeton.

Erreur liée au gestionnaire de plug-in : impossible de trouver le plug-in demandé %1 sur le serveur. (FWB 00006)

Cause

Un plug-in demandé est manquant.

Action

Assurez-vous que le plug-in demandé existe et qu'il est correctement installé.

Utilisateur "%1" introuvable. (FWB 00007)

Cause

L'utilisateur ou son alias est manquant.

Action

Vérifiez que l'utilisateur existe et qu'il possède un alias valide.

Impossible d'établir la connexion via l'authentification Enterprise. Veuillez vous assurer que vos informations de connexion sont correctes. (FWB 00008)

Cause

Vous n'avez pas pu vous connecter parce que votre nom d'utilisateur est introuvable ou parce que votre mot de passe n'est pas valide.

Action

Vérifiez que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont corrects.

Cette fonction a été désactivée. (FWB 00009)

Cause

La fonctionnalité demandée est désactivée.

Action

Activez la fonctionnalité requise.

Vous devez disposer d'au moins un alias. (FWB 00010)

Cause

Aucun alias n'est associé au compte utilisateur.

Action

Assurez-vous que le compte utilisateur a au moins un alias.

ID session non valide. (FWB 00011)

Cause

Votre session a expiré.

Action

Reconnectez-vous.

Le compte utilisateur a été désactivé. (FWB 00012)

Cause

Il se peut que le compte utilisateur ait été désactivé manuellement, que l'alias du compte utilisateur soit désactivé, que le mot de passe ait expiré ou que l'utilisateur ait fait un trop grand nombre de tentatives de connexion qui ont échoué.

Action

Activez le compte utilisateur et assurez-vous que les alias et le mot de passe de l'utilisateur sont valides.

Vous ne disposez pas de suffisamment de licences Utilisateur nommé pour faire de cet utilisateur un utilisateur nommé. Vous possédez %1 licence(s) Utilisateur nommé. (FWB 00013)

Cause

Le nombre maximal d'utilisateurs nommés autorisé par les clés de licence actuelles est atteint.

Action

Attendez que d'autres utilisateurs se déconnectent ou mettez à niveau les clés de licence.

Toutes les licences d'accès simultané de votre système %1 sont en cours d'utilisation ou la clé de licence de votre système a expiré. Veuillez réessayer ultérieurement ou contactez votre administrateur pour obtenir des licences supplémentaires. (FWB 00014)

Cause

Le nombre maximal d'utilisateurs simultanés autorisé par les clés de licence actuelles est atteint.

Action

Attendez que d'autres utilisateurs se déconnectent ou mettez à niveau les clés de licence.

Cette opération n'est pas autorisée avec votre jeu de clés de licence actuel. Mettez à niveau vos clés de licence afin de permettre cette opération. (FWB 00015)

Cause

Les clés de licence actuelles ne permettent pas d'effectuer cette opération (l'utilisation d'un mode d'authentification tiers ou la modification de groupes de serveurs ou d'événements, par exemple).

Action

Mettez à niveau les clés de licence.

Votre clé de licence n'est pas valide ou a expiré. Si vous avez reçu une clé de licence provisoire lors de l'achat d'un autre produit SAP BusinessObjects, vous devez enregistrer la plateforme SAP BusinessObjects de BI pour recevoir une clé de licence permanente. (FWB 00016)

Cause

La clé de licence actuelle n'est pas valide ou a expiré.

Action

Saisissez une clé de licence valide.

Le plug-in %1 a renvoyé une exception. Ce plug-in sera désactivé. Contactez votre administrateur. (FWB 00017)

Cause

Une erreur s'est produite au niveau d'un plug-in tiers. Ce plug-in a été désactivé.

Action

Supprimez, mettez à niveau ou testez le plug-in tiers avant de l'activer.

Le fournisseur d'authentification (%1) associé à cette session de connexion ne prend pas en charge la connexion unique inter-processus. Contactez votre administrateur système pour plus d'informations. (FWB 00018)

Cause

Le fournisseur d'authentification pour cette session ne prend pas en charge la connexion unique.

Action

Servez-vous d'un autre fournisseur d'authentification ou configurez votre fournisseur actuel de telle sorte qu'il soit possible d'utiliser la connexion unique.

La connexion unique inter-processus du fournisseur d'authentification (%1) associé à cette session de connexion n'est pas activée. Contactez votre administrateur système pour plus d'informations. (FWB 00019)

Cause

Le fournisseur d'authentification pour cette session n'est pas compatible avec la connexion unique.

Action

Activez la connexion unique pour ce fournisseur d'authentification.

La connexion unique a échoué. Contactez votre administrateur système pour plus d'informations. (FWB 00020)

Cause

Il se peut que les informations d'authentification de connexion unique ne soient pas valides ou qu'une erreur interne se soit produite au niveau du fournisseur d'authentification.

Action

Assurez-vous que les informations d'authentification de connexion unique sont valides et que la connexion unique fonctionne correctement au niveau du fournisseur d'authentification.

La connexion unique a échoué, car la session associée ne peut pas être vérifiée. Essayez de vous reconnecter à la plateforme BusinessObjects Business Intelligence. (FWB 00021)

Cause

Il se peut que le jeton de session ne soit pas valide ou qu'il ait expiré, qu'il manque des informations d'authentification, que la session d'origine ait expiré ou que le compte utilisateur ne soit pas valide.

Action

Régénérez le jeton avec les informations d'authentification nécessaires correspondant à un utilisateur valide, puis essayez à nouveau de vous connecter.

Le secret partagé de l'authentification sécurisée a expiré. (FWB 00022)

Cause

Le secret partagé de l'authentification sécurisée a expiré.

Action

Mettez à jour le secret partagé de l'authentification sécurisée.

Le déphasage de l'horloge client est trop important. (FWB 00023)

Cause

La requête d'authentification sécurisée est arrivée à expiration ou le décalage horaire entre le client et le serveur est trop important (à cause de la différence de fuseaux horaires).

Action

Veillez à ce que les requêtes d'authentification sécurisée n'arrivent pas à expiration et synchronisez l'heure du serveur et celle de l'ordinateur client.

CMS de la plateforme SAP BusinessObjects de BI : la base de données du système CMS "%1" n'est pas disponible. L'erreur ne peut pas être

rectifiée par l'utilisateur final. Please report this error to your system administrator or database administrator. (FWB 00024)

Cause

Il n'y a aucune connexion disponible du CMS (Central Management Server) à la base de données.

Action

Vérifiez que la base de données est en cours d'exécution et disponible, et qu'elle accepte les connexions du CMS. Augmentez le nombre de connexions de base de données.

La requête n'est pas valide. (FWB 00025)

Cause

La chaîne de la requête n'est pas valide.

Action

Assurez-vous que la syntaxe de la chaîne de la requête est correcte.

Nom d'objet en double dans le même dossier. (FWB 00026)

Cause

Vous avez essayé de créer un objet en lui attribuant un nom qui existe déjà.

Action

Donnez un nom unique à cet objet.

La base de données système du CMS est surchargée, réessayez. Si le problème persiste, contactez l'administrateur système (FWB 00027)

Cause

La requête arrive à expiration pendant l'attente des ressources de base de données.

Action

Le déploiement est surchargé. Augmentez le nombre de connexions de base de données.

Le plug-in secLdap n'a pas pu se connecter aux hôtes spécifiés. (FWB 00028)

Cause

Une connexion au serveur LDAP n'a pas pu être établie.

Action

Assurez-vous que le serveur LDAP est en ligne et qu'il accepte les connexions.

Echec de la connexion. Assurez-vous que vous êtes membre d'un groupe mappé correct. (FWB 00029)

Cause

L'utilisateur n'appartient à aucun groupe tiers mappé dans la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Action

Assurez-vous que l'utilisateur fait partie d'au moins un groupe mappé.

Le serveur d'annuaire ne peut pas effectuer l'opération demandée. Info supplémentaire : %1 (FWB 00030)

Cause

Le serveur d'annuaire ne peut pas effectuer l'opération demandée.

Action

Assurez-vous que le compte utilisateur est activé.

Destination désactivée. [%1] : [%2]. Veuillez noter le nom du Job Server utilisé pour votre requête, puis contacter votre administrateur système pour vous assurer que la destination spécifiée est activée. (FWB 00031)

Cause

Il n'a pas été possible de livrer les résultats du travail parce que le plug-in de destination spécifié par le travail était désactivé sur le serveur qui a traité celui-ci.

Action

Notez le nom du Job Server qui a traité le travail, recherchez-le dans la liste de serveurs de la CMC (Central Management Console), puis utilisez l'action **Destination** pour ajouter la destination requise et la configurer.

Canal confidentiel incorrect. (FWB 00032)

Cause

Aucun canal confidentiel n'est établi.

Action

Utilisez une version plus récente de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence capable d'établir un canal confidentiel ou désactivez le mode FIPS.

La propriété indexée %1 ne peut pas être cryptée. (FWB 00033)

Cause

Le cryptage des propriétés indexées dans la base de données du CMS (Central Management Server) n'est pas possible.

Action

N'activez pas l'indicateur crypté pour les propriétés indexées.

Le client non compatible FIPS ne peut pas se connecter car le mode FIPS est activé. (FWB 00034)

Cause

Un client incompatible avec FIPS ne peut pas se connecter parce que le mode FIPS est activé.

Action

Installez une version plus récente de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence capable d'établir un canal confidentiel ou désactivez le mode FIPS.

Impossible de déplacer la clé de cryptage de l'état %1 à l'état %2 (FWB 00035)

Cause

Certaines modifications d'états clés ne sont pas autorisées. Une clé désactivée peut uniquement passer à l'état de régénération de clé, et une fois dans cet état, elle peut uniquement passer à l'état d'interruption.

Action

Pour pouvoir modifier `SI_KEY_STATE`, vous devez utiliser les valeurs autorisées.

Objet système critique manquant. Nom : %1, CUID : %2. (FWB 00036)

Cause

L'installation est corrompue, et le CMS (Central Management Server) ne peut pas s'initialiser parce qu'il manque un fichier crucial dans le déploiement.

Action

Réinstallez la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Type d'objet système critique manquant. Type : %1. (FWB 00037)

Cause

L'installation est corrompue, et le CMS (Central Management Server) ne peut pas s'initialiser parce qu'il manque un fichier crucial dans le déploiement.

Action

Réinstallez la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Le répertoire de fichiers de déploiement %1 n'existe pas ou ne contient aucun fichier. (FWB 00038)

Cause

Le répertoire dans lequel les fichiers de déploiement sont censés se trouver est vide ou introuvable.

Action

Assurez-vous que les fichiers de déploiement se trouvent bien dans le répertoire ou réinstallez le déploiement.

Le répertoire de fichiers de déploiement %1 n'existe pas ou ne contient aucun fichier de code clé. (FWB 00039)

Cause

Le répertoire dans lequel se trouvent les fichiers de déploiement est introuvable ou il ne contient aucun fichier d'initialisation de code clé.

Action

Assurez-vous que les fichiers de déploiement servant à l'initialisation du codé clé se trouvent bien dans le répertoire. Il se peut que vous deviez réinstaller le déploiement pour résoudre ce problème.

Impossible de valider les objets. L'objet "%1" (ID : %2) est verrouillé par la session "%3" (ID : %4). (FWB 00040)

Cause

Vous avez essayé de modifier un objet verrouillé par une autre session.

Action

Essayez à nouveau d'effectuer cette opération ultérieurement. Si le problème persiste, fermez la session indiquée dans le message d'erreur.

Impossible de valider les objets. L'objet "%1" (ID : %2) est verrouillé en cascade par la session "%3" (ID : %4). (FWB 00041)

Cause

Vous avez essayé de modifier un objet verrouillé par une autre session parce qu'un objet ascendant était verrouillé en cascade.

Action

Essayez à nouveau d'effectuer cette opération ultérieurement. Si le problème persiste, fermez la session indiquée dans le message d'erreur.

Impossible de supprimer les objets. L'objet "%1" (ID : %2) est verrouillé en cascade par la session "%3" (ID : %4). (FWB 00043)

Cause

Vous avez essayé de supprimer un objet verrouillé par une autre session parce qu'un objet ascendant était verrouillé en cascade.

Action

Essayez à nouveau d'effectuer cette opération ultérieurement. Si le problème persiste, fermez la session indiquée dans le message d'erreur.

Impossible de verrouiller les objets. L'objet "%1" (ID : %2) est verrouillé par la session "%3" (ID : %4). (FWB 00044)

Cause

Vous avez essayé de verrouiller un objet déjà verrouillé par une autre session.

Action

Essayez à nouveau d'effectuer cette opération ultérieurement. Si le problème se produit à nouveau, fermez la session indiquée dans le message d'erreur.

Impossible de verrouiller les objets. L'objet "%1" (ID : %2) est verrouillé en cascade par la session "%3" (ID : %4). (FWB 00045)

Cause

Vous avez essayé de verrouiller un objet déjà verrouillé par une autre session parce qu'un objet ascendant était verrouillé en cascade.

Action

Essayez à nouveau d'effectuer cette opération ultérieurement. Si le problème persiste, fermez la session indiquée dans le message d'erreur.

Impossible de valider les objets. Lors de la validation de l'objet "%1" (ID : %2) avec la version %3, un conflit se produit avec la version actuelle %4 sur la propriété "%5". Impossible de fusionner les modifications. (FWB 00046)

Cause

Une validation de priorité au premier auteur a échoué parce que vous avez essayé de modifier une propriété qu'une autre validation avait modifiée simultanément.

Action

Extrayez à nouveau l'objet et retentez l'opération.

Impossible de valider les modifications d'attribut de relation. Lors de la validation de la relation %1 entre %2 parent et %3 enfant avec la version %4, un conflit se produit avec la version actuelle %5 sur

la propriété "%6". Impossible de fusionner les modifications. (FWB 00047)

Cause

Une validation de priorité au premier auteur a échoué parce que vous avez essayé de fusionner des propriétés de relation affectée qu'une autre validation avait modifiées simultanément.

Action

Extrayez à nouveau l'objet et retentez l'opération.

Impossible de valider les modifications d'attribut de relation. Lors de la validation de la relation %1 entre %2 parent et %3 enfant avec la version %4, un conflit se produit avec la version actuelle %5. (FWB 00048)

Cause

Une validation de priorité au premier auteur a échoué parce que vous avez essayé de remplacer une relation affectée qu'une autre validation avait modifiée simultanément.

Action

Extrayez à nouveau l'objet et retentez l'opération.

Impossible de supprimer les objets modifiés entre la requête et la validation. Lors de la suppression de l'objet "%1" (ID : %2) avec la version %3, un conflit se produit avec la version actuelle %4. (FWB 00049)

Cause

Une validation de priorité au premier auteur a échoué parce que vous avez essayé de supprimer un objet qu'une autre validation avait modifié simultanément.

Action

Extrayez à nouveau l'objet et retentez l'opération.

Impossible de valider les objets. Etant donné que l'objet "%2" (ID - %3) était interrogé, un autre utilisateur a modifié la relation "%1". (FWB 00050)

Cause

Une validation de priorité au premier auteur a échoué parce que vous avez essayé de mettre à jour les axes d'une relation de liste explicite qu'une autre validation avait modifiés simultanément.

Action

Extrayez à nouveau l'objet et retentez l'opération.

Impossible de valider les objets. L'objet "%1" (ID - %2) avec la version est trop ancien par rapport à la version actuelle %4 pour que la fusion réussisse. Les objets doivent être compris dans les %5 versions. (FWB 00051)

Cause

Une validation de priorité au premier auteur a échoué parce que l'objet validé est trop ancien par rapport à la version qui se trouve dans la base de données.

Action

Extrayez à nouveau l'objet et retentez l'opération.

Certaines propriétés n'ont pas été fusionnées. La validation de l'objet "%1" (ID - %2) version %3 est en conflit avec la version %4 actuelle. Les propriétés suivantes n'ont pas été fusionnées "%5". (FWB 00052)

Cause

Une validation n'a pas pu fusionner correctement toutes les modifications. Il existait des conflits avec les modifications apportées simultanément par une autre validation.

Action

Vérifiez que le résultat de la fusion qui a échoué est acceptable.

Tous les CMS du même cluster ont les mêmes paramètres des modes FIPS et SSL (FWB 00053)

Cause

Un CMS (Central Management Server) incompatible avec FIPS a essayé de joindre un cluster compatible avec FIPS ou un CMS pour lequel la communication SSL est désactivée a essayé de joindre un cluster pour lequel la communication SSL est activée.

Action

Activez le mode FIPS ou la communication SSL pour tous les nœuds Server Intelligence Agent qui utilisent le CCM (Central Configuration Manager).

Le numéro d'ID de l'objet %1 possède un type invalide de %2. (FWB 00054)

Cause

Vous avez essayé de créer ou de mettre à jour un objet pour lequel le paramètre `SI_KIND` spécifié n'existe pas.

Action

Spécifiez le nom d'un objet existant pour le paramètre `KIND` en question.

Le numéro d'ID de l'objet %1 possède un ID prog incorrect %2. (FWB 00055)

Cause

Vous avez essayé de créer ou de mettre à jour un objet pour lequel le paramètre `SI_PROGID` spécifié n'existe pas.

Action

Spécifiez le nom d'un objet existant pour le paramètre `PROGID`.

Vous ne disposez pas d'un nombre suffisant de licences Utilisateur basé sur un rôle pour ajouter cet utilisateur. Vous possédez %1 licences Utilisateur basé sur un rôle. (FWB 00056)

Cause

Le nombre maximal d'utilisateurs en vertu d'une licence basée sur les rôles est atteint.

Action

Supprimez des utilisateurs du système ou mettez à niveau la clé de licence.

Vous ne disposez pas d'un nombre suffisant de licences Utilisateur nommé pour vous connecter au système. Vous possédez %1 licence(s) Utilisateur nommé. (FWB 00057)

Cause

Certains utilisateurs nommés ne peuvent pas se connecter au déploiement parce qu'il n'y a pas assez de licences Utilisateur nommé disponibles.

Action

Mettez à niveau la clé de licence.

Aucune référence d'authentification n'a été fournie au serveur FRS. (FWB 00058)

Cause

Vous n'avez pas saisi les références de connexion pour le serveur FRS (File Repository Server). Vous utilisez un FRS client obsolète, mais vous avez également spécifié -disablelegacyclients sur la ligne de commande FRS.

Action

Utilisez la version la plus récente du FRS ou ne spécifiez pas la chaîne -disablelegacyclients.

Les références d'authentification fournies au serveur FRS ont été rejetées par le CMS. (FWB 00059)

Cause

Il se peut que le jeton de connexion permettant d'identifier l'utilisateur ne soit pas valide ou qu'il ait expiré, qu'il manque des informations d'authentification ou que le compte utilisateur ne soit plus valide.

Action

Régénérez le jeton de connexion avec les informations d'authentification nécessaires correspondant à un utilisateur valide, puis essayez à nouveau d'effectuer l'opération.

**Les références d'authentification n'autorisent pas cette opération.
(FWB 00061)**

Cause

Les références de connexion de votre compte utilisateur ne permettent pas d'effectuer une telle opération sur le fichier.

Action

Assurez-vous que votre compte utilisateur dispose de références de connexion et de droits suffisants sur cet objet.

Les références du serveur FRS ont été rejetées par le CMS. (FWB 00062)

Cause

Le CMS (Central Management Server) a rejeté les références de connexion du FRS (File Repository Server).

Action

Redémarrez le CMS et le FRS.

Utilisateur introuvable (%1) (FWB 00063)

Cause

L'utilisateur est introuvable ou son alias est manquant.

Action

Vérifiez que l'utilisateur existe et qu'il possède un alias valide.

Utilisez l'outil de gestion de mise à niveau pour copier les données d'une version précédente. Pour plus de détails, voir le Guide de mise à niveau. (FWB 00064)

Cause

La version de la source de données source et celle de la source de données de destination doivent être identiques.

Action

Pour copier des données à partir d'une version antérieure, servez-vous de l'outil de gestion de mise à niveau.

L'opération requiert tous les CMS dans le cluster à arrêter. Veuillez arrêter le CMS %1 (ID : %2). (FWB 00065)

Cause

Pour pouvoir effectuer cette opération, il faut que tous les CMS (Central Management Server) du cluster soient arrêtés.

Action

Arrêtez tous les CMS du cluster.

L'ID système est vide. (FWB 00066)

Cause

L'ID système n'est pas configuré.

Action

Configurez l'ID système.

Le fichier de stockage des clés est vide. (FWB 00067)

Cause

Le fichier de stockage des clés n'est pas configuré.

Action

Configurez le fichier de stockage des clés.

L'alias est vide. (FWB 00068)

Cause

L'alias n'est pas configuré.

Action

Configurez l'alias.

Objet par défaut avec le CUID (%1) on valide ou ID/CUID parent manquant. (FWB 00069)

Cause

L'objet de fichier de déploiement contient un objet par défaut dont la référence à un objet parent est manquante ou n'est pas valide.

Action

Vérifiez ce qui est spécifié pour l'objet par défaut afin de vous assurer que le paramètre `SI_PARENTID` ou `SI_PARENT_CUID` fait référence à un objet valide.

Objet par défaut avec le CUID (%1) non valide ou informations sur le type manquantes. Vérifiez la valeur de `SI_KIND`. (FWB 00070)

Cause

L'objet de fichier de déploiement contient un objet par défaut dont les informations sur le type sont manquantes ou ne sont pas valides.

Action

Vérifiez ce qui est spécifié pour l'objet par défaut pour vous assurer qu'il s'agit d'un paramètre `SI_KIND` et que le paramètre `KIND` existe dans le système.

L'objet par défaut avec le CUID (%1) ne peut pas être traité car il est incorrect. Vérifiez le journal des assertions pour obtenir des détails supplémentaires. (FWB 00071)

Cause

L'objet de fichier de déploiement contient un objet par défaut non valide.

Action

Pour en savoir plus sur l'échec de l'objet par défaut, voir le journal des assertions du CMS (Central Management Server).

La tentative de configuration d'un sous-répertoire pour les fichiers d'objets par défaut de l'espace de noms a échoué. Nom : %1. Erreur : %2. (FWB 00072)

Cause

Le CMS (Central Management Server) n'a pas pu créer un nouveau répertoire pour les objets Server Intelligence par défaut pendant l'initialisation.

Action

Pour en savoir plus, voir le message d'erreur du système de fichiers.

L'authentification sécurisée est désactivée (FWB 00073)

Cause

Vous avez essayé d'utiliser une fonctionnalité qui exige que l'authentification sécurisée soit activée.

Action

Servez-vous de la CMC (Central Management Console) pour activer l'authentification sécurisée.

Données non valides (FWB 00074)

Cause

Des données non valides ont été envoyées au CMS (Central Management Server).

Action

Vous devez configurer l'authentification sécurisée. Pour en savoir plus, voir le *Guide d'administration de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

L'application du fragment d'objet par défaut à l'objet (nom : %2; CUID : %3) à partir du fichier %1 a échoué. Vérifiez le journal des assertions pour obtenir des détails supplémentaires. (FWB 00075)

Cause

Il n'a pas été possible d'appliquer le fragment d'objet par défaut à l'objet par défaut.

Action

Pour en savoir plus sur l'échec du fragment d'objet par défaut, vérifiez le journal des assertions du CMS (Central Management Server).

1.4.2 FWB 01000 - FWB 01999

L'InfoObject {0} est introuvable dans les InfoObjects connexes. (FWB 01001)

Cause

Un InfoObject faisait référence à l'ID d'un InfoObject manquant.

Action

Vérifiez que les relations entre les conteneurs de serveur, les services, les serveurs, les installations et les nœuds Entreprise sont appropriées.

Le service {0} n'est pas prêt (FWB 01002)

Cause

Un service ne peut pas traiter une requête parce qu'il n'est pas correctement configuré.

Action

Configurez correctement le service, puis redémarrez le serveur (si nécessaire).

La ressource pour le service {0} est momentanément non disponible. Réessayez ultérieurement (FWB 01003)

Cause

Un service ne peut pas traiter une requête parce que sa capacité maximale de ressources est atteinte.

Action

Attendez que d'autres utilisateurs aient terminé d'envoyer des requêtes, envoyez la requête à un autre serveur ou augmentez la capacité maximale du service.

Le CMS n'a pas trouvé d'objet serveur nommé {0}. Le nom utilisé pour démarrer ce serveur est peut-être incorrect (FWB 01004)

Cause

Un serveur de traitement adaptatif (APS) a envoyé une requête au CMS (Central Management Server) concernant sa configuration, et le CMS a répondu que l'InfoObject de serveur correspondant à cette instance d'APS était introuvable dans le référentiel.

Action

Le nom convivial de serveur utilisé pour démarrer cette instance d'APS est incorrect. Saisissez un nom valide qui existe dans le référentiel.

Démarrage du service {1} impossible, car le service {0} n'a pas pu démarrer (FWB 01005)

Cause

Un service n'a pas pu démarrer parce que l'un des services dont il dépend n'a pas pu démarrer.

Action

Assurez-vous que les processus dont dépend le service démarrent correctement.

Echec du démarrage du service {0} (FWB 01006)

Cause

Un service n'a pas pu démarrer parce que l'un des services dont il dépend n'a pas pu démarrer.

Action

Consultez le fichier journal du service, puis reconfigurez ce dernier.

1.4.3 FWB 02000 - FWB 02999

Une erreur ClassNotFoundException s'est produite. (Message d'exception : {0}) (FWB 02001)

Cause

Le programme n'a pas pu charger une classe à l'aide du nom de chaîne spécifié parce que la définition de cette classe est manquante.

Action

Assurez-vous que tous les fichiers .jar requis sont inclus dans le chemin de la classe (classpath).

Une erreur NoClassDefFoundError s'est produite ; message d'exception : {0} (FWB 02002)

Cause

La machine virtuelle Java ou une instance ClassLoader a chargé une définition de classe manquante.

Action

Assurez-vous que tous les fichiers .jar requis sont inclus dans le chemin de la classe (classpath).

1.4.4 FWB 04000 - FWB 04999

Impossible d'exécuter la requête sur Insight to Action Service, le jeton de connexion n'est pas valide. (FWB 04001)

Cause

Les informations de connexion pour le système SAP ne sont pas valides.

Action

Revérifiez les informations et les références de connexion SAP, puis réessayez.

Connexion au système SAP impossible. Veuillez vous assurer que le serveur est sous tension et que vos références de connexion sont valides. (FWB 04002)

Cause

Les informations de connexion pour le système SAP ne sont pas valides.

Action

Revérifiez les informations et les références de connexion SAP, puis réessayez.

Impossible de trouver l'appel de fonction à distance adéquat ({0}) à partir du système SAP. (FWB 04003)

Cause

Le système SAP ne dispose pas d'un RFC nécessaire pour l'Action Framework Service.

Action

Le RFC attendu est uniquement disponible sur les systèmes SAP récents. Installez les derniers support packs pour le système SAP, puis réessayez.

Un échec inconnu s'est produit sur le serveur. (FWB 04004)

Cause

Une exception inconnue s'est produite sur l'Action Framework Service.

Action

Consultez les journaux du serveur de traitement adaptatif pour obtenir de plus amples détails.

Le service Insight to Action n'a pas trouvé le service de jetons de sécurité. Veuillez vous assurer que le service de jetons de sécurité est sous tension et configuré correctement. (FWB 04005)

Cause

Le service du cadre d'action n'a pas pu trouver le service de jetons de sécurité.

Action

Ajoutez le service de jetons de sécurité au serveur de traitement adaptatif, puis réessayez.

Argument non valide ({1}) fourni au paramètre ({0}). (FWB 04006)

Cause

Un argument non valide a été transmis au service du cadre d'action.

Action

Fournissez les paramètres qui conviennent pour la méthode de service du cadre d'action respective.

Impossible de trouver le plug-in de sécurité SAP dans le CMS. (FWB 04007)

Cause

Le plug-in de sécurité SAP est introuvable dans le CMS. Il se peut que le plug-in ait été désinstallé ou corrompu.

Action

Installez le plug-in de sécurité SAP ou réparez l'installation.

Impossible d'extraire les informations à partir du plug-in de sécurité SAP. (FWB 04008)

Cause

Le service du cadre d'action n'a pas pu extraire les informations nécessaires à partir du plug-in de sécurité SAP.

Action

Les informations peuvent être mal formulées dans le CMS. Tentez de reconfigurer le plug-in de sécurité SAP dans le CMC.

Le système d'autorisation ({0}) n'a pas été configuré dans le plug-in de sécurité SAP. (FWB 04009)

Cause

Le système d'autorisation n'a pas été configuré dans la page d'authentification CMC SAP.

Action

Configurez le système d'autorisation dans la page d'authentification CMC SAP.

{0} (FWB 04010)

Cause

L'objet d'action avec le CUID spécifié n'existe pas dans le système BOE.

Action

Vérifiez si l'action avec le CUID spécifié existe ou non dans le système BOE.

{0} (FWB 04011)

Cause

Vous n'avez pas l'autorisation d'appeler l'objet d'action avec le CUID spécifié.

Action

Demandez à l'administrateur de vous accorder les autorisations appropriées.

1.5 Erreurs de sécurité (USR)

Les messages d'erreur relatifs à la sécurité comprennent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
USR0006	Sécurité

Vous n'êtes pas autorisé à utiliser Designer. (USR0006)

Cause

Vous avez essayé de démarrer Universe Designer alors que vous ne disposez pas des droits nécessaires.

Action

Un administrateur peut vous accorder les droits nécessaires.

Analysis, édition pour les erreurs OLAP

Les messages d'erreur relatifs à Analysis incluent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
AOC 00000 - AOC 09999	Analysis, édition pour les erreurs OLAP

2.1 AOC 00000 - 09999

Problème lors du remplacement de l'espace de travail d'origine.
Réessayez ou utilisez l'option Enregistrer sous. (AOC00001)

Cause

L'espace de travail d'origine est introuvable. Il a peut-être été supprimé.

Action

Utilisez l'option **Enregistrer sous** pour enregistrer votre espace de travail.

Une erreur inconnue s'est produite lors de l'enregistrement de l'espace de travail. Impossible d'enregistrer l'espace de travail. (AOC00002)

Cause

Une erreur inconnue s'est produite. Analysis a confirmé que l'utilisateur dispose des droits requis pour enregistrer l'espace de travail, que cet espace existe et que la session de plateforme de BI est valide.

Action

Essayez d'utiliser **Enregistrer sous** pour enregistrer l'espace de travail et assurez-vous que les champs de saisie sont renseignés.

Votre requête n'a pas pu être exécutée car votre session a été déconnectée. Reconnectez-vous et réessayez. (AOC00003)

Cause

Analysis n'a pas pu établir de session de plateforme de BI valide. Les causes possibles de ce problème sont les suivantes :

- La session arrive à expiration.
- Des erreurs au niveau du réseau se sont produites.
- Le serveur de la plateforme de BI est hors ligne.

Action

Reconnectez-vous. Si le problème est lié à l'expiration de la session, votre espace de travail sera enregistré dans le dossier des favoris.

Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu ouvrir l'espace de travail. L'espace de travail est corrompu. Contactez votre administrateur. (AOC00005)

Cause

L'espace de travail a été modifié manuellement ou est corrompu.

Action

Demandez à votre administrateur de restaurer une copie de sauvegarde de l'espace de travail.

Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu trouver l'espace de travail demandé. Il a peut-être été supprimé. (AOC00006)

Cause

L'espace de travail demandé peut avoir été supprimé ou l'utilisateur peut ne pas avoir les droits d'accès requis pour y accéder.

Action

Demandez à l'administrateur de restaurer une copie de sauvegarde de l'espace de travail ou de modifier les droits d'accès de l'utilisateur.

Une erreur s'est produite lors de la restauration de l'espace de travail. Contactez votre administrateur. (AOC00007)

Cause

L'espace de travail a été modifié manuellement ou est corrompu.

Action

Demandez à l'administrateur de restaurer une copie de sauvegarde de l'espace de travail.

Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu enregistrer l'espace de travail. Le nom est manquant. Veuillez saisir un nom valide, puis réessayez. (AOC00008)

Cause

L'utilisateur a essayé d'enregistrer un espace de travail sans lui donner de nom.

Action

Saisissez un nom d'espace de travail valide.

Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu enregistrer l'espace de travail. Le dossier de l'espace de travail est manquant. Veuillez sélectionner un dossier valide, puis réessayez. (AOC00009)

Cause

L'utilisateur a essayé d'enregistrer un espace de travail sans choisir de dossier.

Action

Choisissez le dossier de destination de l'espace de travail.

Vous n'avez pas l'autorisation d'enregistrer dans ce dossier. Contactez votre administrateur si cette autorisation doit être activée. (AOC00011)

Cause

L'utilisateur a essayé d'enregistrer un espace de travail dans un dossier auquel il n'a pas accès.

Action

Demandez à l'administrateur d'accorder des droits en écriture à ce dossier.

Une erreur s'est produite lors de la tentative d'extraction des connexions à partir du serveur de la plateforme Business Intelligence. Contactez un administrateur afin de vous assurer que le serveur est en cours d'exécution. (AOC00012)

Cause

Le serveur de la plateforme de BI est introuvable.

Action

Demandez à l'administrateur de vérifier que le serveur de la plateforme de BI fonctionne.

Une erreur s'est produite lors de la tentative d'extraction des connexions. Toutes les connexions n'étaient pas disponibles. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00013)

Cause

Analysis n'a pas trouvé l'ensemble ou une partie des connexions demandées. Elles ont peut-être été supprimées.

Action

Demandez à l'administrateur de restaurer les connexions ou de mapper les connexions demandées à d'autres connexions à l'aide de la Central Management Console.

Vous n'avez pas la permission requise pour exécuter l'action demandée. Contactez votre administrateur système pour obtenir de l'aide. (AOC00018)

Cause

L'utilisateur a essayé de réaliser une action pour laquelle il ne dispose pas des permissions nécessaires.

Action

Demandez à l'administrateur d'accorder les permissions appropriées.

Soit aucune connexion n'a été définie dans la Central Management Console, soit vous ne disposez pas de droits suffisants pour visualiser

les connexions existantes. Pour en savoir plus, contactez votre administrateur. (AOC00020)

Cause

Les connexions n'ont pas été définies dans la Central Management Console de sorte qu'aucun élément n'est sélectionnable.

Action

Un administrateur doit définir des connexions aux sources de données OLAP. L'administrateur doit se connecter à la Central Management Console et définir des connexions en cliquant sur le lien **Connexions OLAP**.

Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu effectuer la dernière action. Veuillez réessayer. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00021)

Cause

L'explorateur de métadonnées n'est pas en mesure d'analyser le fichier XML transmis par les services.

Action

Cette erreur est le signe d'un problème sérieux, probablement d'une incompatibilité des versions des bibliothèques. Un administrateur doit examiner le fichier `mdas.log` et contacter le support client.

Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu supprimer "{0}". La connexion de l'analyse a été interrompue. (AOC00022)

Cause

L'analyse a perdu sa connexion au serveur OLAP.

Action

L'espace de travail doit être fermé puis rouvert pour rétablir la connexion.

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des paramètres de rapport. Retentez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00023)

Cause

Analysis n'a pas trouvé le serveur de plateforme de BI ou le serveur de moteur de rapports Web Intelligence.

Action

Demandez à l'administrateur de vérifier que ces serveurs sont disponibles.

L'opération demandée a échoué car le service MDAS est inaccessible. Retentez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00040)

Cause

Une erreur s'est produite au cours de la communication entre le client MDS et le service MDAS. Il se peut que le service MDAS soit hors service, inaccessible ou encore qu'il ait été redémarré.

Action

Assurez-vous que le service MDAS fonctionne et qu'il est accessible en vous rendant sur la page Serveurs dans la Central Management Console. Si le service MDAS a été redémarré, l'état de la session Analysis est perdu et ne peut pas être enregistré.

Une erreur s'est produite au niveau du service MDA. (AOC00041)

Cause

Une erreur s'est produite au niveau du service MDAS lors du traitement d'une demande provenant du client Analysis. Un problème relatif au serveur OLAP ou une erreur au niveau du réseau peut être à l'origine du problème.

Action

Réessayez. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu établir une connexion. (AOC00044)

Cause

Une connexion n'a pas pu être ouverte. La cause la plus fréquente est une erreur d'authentification.

Action

Assurez-vous que les références de connexion sont correctes. Si les références sont enregistrées avec la connexion, l'administrateur devra sans doute les mettre à jour.

Impossible d'exécuter l'opération demandée car elle met la requête dans un état incorrect. (AOC00045)

Cause

Une erreur s'est produite au niveau du service MDAS lors du traitement d'une demande provenant du client Analysis. Cela peut être dû à une tentative visant à placer toutes les hiérarchies sur un même axe.

Action

Assurez-vous que l'action ne place pas l'analyse dans un état non valide, puis essayez à nouveau. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

Impossible d'exécuter l'opération demandée en raison d'un conflit de hiérarchie. (AOC00046)

Cause

Une erreur s'est produite au niveau du service MDAS lors du traitement d'une demande provenant du client Analysis. Cela peut être dû à une tentative visant à placer sur un même axe deux hiérarchies qui s'excluent mutuellement.

Action

Assurez-vous que l'action n'entraîne pas un conflit et recommencez. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

Impossible d'exécuter l'opération demandée car la requête est trop volumineuse. (AOC00047)

Cause

Une erreur s'est produite au niveau du service MDAS lors du traitement d'une demande provenant du client Analysis. Cela peut être dû à une tentative visant à créer une requête avec trop de cellules de données.

Action

Assurez-vous que la taille de la requête ne dépasse pas la limite du serveur OLAP. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

Messages d'erreur relatifs aux serveurs BIP (FWR)

Les messages d'erreur relatifs aux serveurs BIP (FWR) sont répartis en plusieurs catégories, qui sont les suivantes :

Plage	Catégorie
FWR 00000 à FWR 00999	Serveurs BIP (FWR)
FWR 100001 à FWR 100002	Serveurs BIP (FWR)

3.1 FWR 000001 à FWR 000007

_a_Une erreur interne s'est produite. Veuillez contacter votre administrateur système. (FWR 000001)_z_

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez votre administrateur système.

_a_Il manque une valeur pour la propriété {0}. (FWR 000002)_z_

Cause

Il manque la valeur de la propriété spécifiée.

Action

Contactez votre administrateur système.

_a_La propriété {0} comporte une valeur non valide de {1}. (FWR 000003)_z_

Cause

La valeur de la propriété spécifiée n'est pas valide.

Action

Contactez votre administrateur système.

_a_L'argument {0} comporte une valeur non valide de {1}. (FWR 000004)_z_

Cause

La valeur de l'argument spécifié n'est pas valide.

Action

Contactez votre administrateur système.

_a_Une erreur s'est produite lors de la désérialisation d'un objet. (FWR 000005)_z_

Cause

Un objet n'a pas pu être désérialisé.

Action

Contactez votre administrateur système.

_a_Une erreur s'est produite lors de la désérialisation d'une propriété {0}. (FWR 000006)_z_

Cause

Une propriété n'a pas pu être désérialisée.

Action

Contactez votre administrateur système.

a La valeur de {0} doit se trouver dans la plage comprise entre {1} et {2}. (FWR 000007)_z_

Cause

La valeur d'une propriété de configuration est hors limites.

Action

Contactez votre administrateur système.

3.2 FWR 100001 à FWR 100002

Erreur interne. Veuillez contacter votre administrateur système. (FWR 100001)

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez votre administrateur système.

Erreur de mémoire insuffisante. Veuillez contacter votre administrateur système. (FWR 100002)

Cause

La mémoire du système est insuffisante.

Action

Contactez votre administrateur système.

Messages d'erreur relatifs à Crystal Reports Server (CRS)

Les messages d'erreur relatifs à Crystal Reports Server (CRS) incluent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
CRS 200001 à CRS 200005	Erreurs de Crystal Reports Server
CRS 300001 à CRS 300024	Erreurs de Crystal Reports Server

4.1 CRS 200001 à CRS 200005

Erreur interne. Veuillez contacter votre administrateur système. (CRS 200001)

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Veuillez contacter votre administrateur système.

Erreur de mémoire insuffisante. Veuillez contacter votre administrateur système. (CRS 200002)

Cause

La mémoire du système est insuffisante.

Action

Veillez contacter votre administrateur système.

La requête a échoué car l'utilisateur n'a pas d'autorisation pour : {0}. (CRS 200003)

Cause

Droits d'utilisateur insuffisants.

Action

Veillez contacter votre administrateur système.

Une modification non prise en charge au moment de l'exécution a été détectée. Impossible d'ajouter un contenu spécifique au moment de l'exécution. (CRS 200004)

Cause

Modification non prise en charge au moment de l'exécution.

Action

Veillez contacter votre administrateur système.

Impossible d'explorer en avant. (CRS 200004) (CRS 200005)

Cause

L'exploration avant n'est pas possible.

Action

Essayez de sélectionner un autre emplacement pour l'exploration avant.

4.2 CRS 300001 à CRS 300024

Erreur interne. Veuillez contacter votre administrateur système. (CRS 300001)

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Veuillez contacter votre administrateur système.

{0} (CRS 300002)

Cause

Erreur de génération de code.

Action

Veuillez contacter votre administrateur système.

{0} (CRS 300003)

Cause

Une exception de rapport a été renvoyée.

Action

Veuillez contacter votre administrateur système.

Erreur lors de l'écriture du rapport exporté sur le disque. (CRS 300004)

Cause

Erreur lors de l'écriture du rapport exporté sur le disque.

Action

Veuillez contacter votre administrateur système.

Erreur lors de la communication avec BOE : {0} (CRS 300005)

Cause

Erreur lors de la communication avec BOE.

Action

Veillez contacter votre administrateur système.

Echec du traitement des travaux ScopeBatch. (CRS 300006)

Cause

Echec du traitement des travaux ScopeBatch.

Action

Veillez contacter votre administrateur système.

Echec du traitement de l'alerte de livraison générale. (CRS 300007)

Cause

Echec du traitement de l'alerte de livraison générale.

Action

Veillez contacter votre administrateur système.

Echec de livraison du document vers la destination. (CRS 300008)

Cause

Impossible de livrer le document à la destination.

Action

Veillez contacter votre administrateur système.

Impossible de trouver le champ cible de personnalisation : {0} dans le rapport. (CRS 300009)

Cause

Impossible de trouver le champ cible de personnalisation.

Action

Veillez contacter votre administrateur système.

Impossible de faire correspondre la valeur du profil BOE avec le champ de paramètre non-chaîne : {0} (CRS 300010)

Cause

Impossible de faire correspondre la valeur du profil BOE avec un champ de paramètre ne contenant pas de chaîne.

Action

Veillez à ce que la valeur du profil BOE soit mise en correspondance avec un champ de paramètre de chaîne.

Impossible de faire correspondre une expression de profil avec un champ de paramètre : {0} (CRS 300011)

Cause

Impossible de faire correspondre une expression de profil avec un champ de paramètre.

Action

Veillez contacter votre administrateur système.

Champs de paramètre : {0} ne sont pas facultatifs. Impossible de ne pas définir de valeur. (CRS 300012)

Cause

Certains champs de paramètre ne sont pas facultatifs.

Action

Les champs de paramètre qui ne sont pas facultatifs doivent contenir des valeurs.

Champs de paramètre : {0} n'autorisent pas plusieurs valeurs. (CRS 300013)

Cause

Certains champs de paramètre contiennent trop de valeurs.

Action

Réduisez le nombre de valeurs du paramètre.

Champs de paramètre : {0} sont en cours d'utilisation et requièrent une valeur. (CRS 300014)

Cause

Certains champs de paramètre ne contiennent aucune valeur.

Action

Donnez des valeurs à ces paramètres.

Champs de paramètre : {0} n'autorisent pas de valeurs nulles. (CRS 300015)

Cause

Les valeurs nulles ne sont pas permises pour certains champs de paramètre.

Action

Veuillez contacter votre administrateur système.

Le document source de publication ne comporte pas de données enregistrées, or des données enregistrées sont requises. (CRS 300016)

Cause

Le document source de publication ne comporte pas de données enregistrées.

Action

Assurez-vous que le document source dispose de données enregistrées.

Impossible de convertir le type de valeur de profil en type de champ de rapport pour le champ : {0} (CRS 300017)

Cause

Echec de la conversion de type.

Action

Veuillez contacter votre administrateur système.

Personnalisation des paramètres de données : {0} peut entraîner une diminution des performances en créant potentiellement l'actualisation d'1 base de données par destinataire. (CRS 300018)

Cause

La personnalisation d'un paramètre de données entraîne une actualisation des données.

Action

Evitez de personnaliser les paramètres de données pour améliorer les performances.

Impossible de personnaliser les paramètres de groupe booléen : {0}. La personnalisation d'un paramètre dans un groupe booléen n'est pas prise en charge. (CRS 300019)

Cause

Impossible de personnaliser les paramètres de groupe booléen.

Action

La personnalisation d'un paramètre dans un groupe booléen n'est pas prise en charge.

L'utilisateur n'est pas autorisé à imprimer le document. (CRS 300020)

Cause

L'utilisateur n'est pas autorisé à imprimer ce document.

Action

Veuillez contacter votre administrateur système.

L'utilisateur n'est pas autorisé à télécharger le document. Il est uniquement autorisé à planifier vers l'emplacement par défaut d'Entreprise et vers les destinations de la boîte de réception. (CRS 300021)

Cause

L'utilisateur n'est pas autorisé à télécharger ce document.

Action

Veuillez contacter votre administrateur système.

Echec de planification d'un rapport multilingue. (CRS 300022)

Cause

Echec de planification d'un rapport multilingue.

Action

Veuillez contacter votre administrateur système.

Echec de déclenchement d'une alerte dans le rapport. (CRS 300023)

Cause

Echec de déclenchement d'une alerte.

Action

Veuillez contacter votre administrateur système.

Impossible d'exécuter la publication parce que le document est basé sur une couche sémantique avec une sécurité spécifique à l'utilisateur et que la publication n'utilise pas le mode d'éclatement par destinataire. (CRS 300024)

Cause

Le rapport Crystal est basé sur une couche sémantique avec une sécurité spécifique à l'utilisateur, et la publication n'utilise pas le mode d'éclatement par destinataire.

Action

Utilisez le mode d'éclatement par destinataire.

Messages d'erreur relatifs à l'accès aux données

Les messages d'erreur relatifs à l'accès aux données comprennent les catégories suivantes :

- Messages d'erreur relatifs au fournisseur de données (DMA)
- Messages d'erreur relatifs aux fichiers (DPP)
- Messages d'erreur relatifs à la connexion (DPQ)
- Messages d'erreur relatifs aux procédures stockées (DPS)
- Messages d'erreur SQL (QPF)
- Messages d'erreur relatifs aux serveurs (DWZ)
- Messages d'erreur de la requête SQL (QP)
- Messages d'erreur relatifs au fournisseur de données (VBA)

5.1 Messages d'erreur relatifs au fournisseur de données (DMA)

Les messages d'erreur relatifs au fournisseur de données comprennent les séries et les catégories suivantes :

Plage	Catégorie
DMA0002 - DMA 0008	Fournisseur de données

Nom de hiérarchie incorrect (DMA0002)

Cause

Ce message s'affiche lorsque vous essayez de nommer une hiérarchie avec le nom d'une hiérarchie existante.

Action

Choisissez un nom unique pour la nouvelle hiérarchie.

Echec de l'exportation. (DMA0005)

Cause

Ce message d'erreur s'affiche à la suite d'un incident après que vous ayez sélectionné l'une des options d'exportation de fichier suivantes :

- Exporter vers un format de fichier local – Dans le cas d'une tentative d'exportation vers un fichier dBase ou Excel, il y a eu un incident d'exportation général probablement dû à des fichiers cibles non disponibles, à une erreur interne Microsoft DAO (tel qu'un pilote ISAM absent) ou à un espace disque insuffisant.

Dans le cas d'une tentative d'exportation vers un fichier texte, il y a eu un incident d'exportation général probablement dû à des fichiers cibles non disponibles ou à un espace disque insuffisant.

- Copier vers DDE – Dans le cas d'une tentative d'exportation vers DDE (Presse-Papiers de Windows), il y a eu un incident d'exportation général probablement dû à une mémoire insuffisante.
- Exporter vers un SGBDR – Dans le cas d'une tentative d'exportation via une connexion BusinessObjects, il y a eu un incident d'exportation général probablement dû à une connexion ou une configuration incorrecte du middleware, à l'arrêt du serveur de base de données ou à l'interdiction pour l'utilisateur de modifier une table existante dans la base de données indiquée par la connexion. Dans le cas de l'option **Exporter vers un SGBDR**, ce message d'erreur vient à la suite d'un message généré par le middleware contenant des informations plus spécifiques.

Action

Vous devez vérifier l'option choisie pour l'exportation et procéder comme suit :

Si vous avez sélectionné	Alors
Exporter vers un format de fichier local	assurez-vous que les fichiers cibles sont disponibles et que l'espace disque disponible est suffisant. Si ces deux conditions sont remplies, recherchez des erreurs internes Microsoft DAO telles que l'absence de pilote ISAM.
Copier vers DDE	assurez-vous que la mémoire disponible est suffisante.
Exporter vers un SGBDR	le précédent message d'erreur (généré par le middleware) doit vous donner des informations plus spécifiques.

Cause

Dans BusinessObjects, vous avez essayé d'exporter des données vers Microsoft Excel. Toutefois, les données contiennent des objets dont les noms comportent des caractères spéciaux qui ont une signification particulière dans Microsoft Excel.

Action

Lors de l'exportation de ces données, procédez comme suit :

1. Au lieu de cliquer sur l'option **Exporter vers un format de fichier local**, sélectionnez **Copier vers DDE**.

Ainsi, vous copiez les données vers le Presse-Papiers de Microsoft Windows.

2. Lancez Excel et sélectionnez l'option Collage spécial pour coller les données dans les cellules de votre choix.

Les noms des objets s'affichent alors correctement.

Vous pouvez également utiliser BusinessQuery si l'application est disponible sur votre site. Cette application accepte les données BusinessObjects et les affiche correctement.

La modification de ce fournisseur de données implique l'installation d'un nouveau composant BusinessObjects qui n'a pas été installé sur votre poste. Veuillez contacter votre administrateur système. (DMA0006)

Cause

Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez de modifier un fournisseur de données pour un rapport BusinessObjects et que ce fournisseur de données nécessite un composant qui n'a pas été installé sur votre ordinateur.

Action

Vous devez contacter l'administrateur système pour qu'il vous aide à identifier le composant concerné et qu'il l'installe.

Exemple :

Vous voulez modifier un fournisseur de données qui utilise un serveur OLAP, mais le pack OLAP Access spécifique n'est pas installé sur votre ordinateur.

Les fournisseurs de données suivants n'ont pas été correctement actualisés (DMA0007)

Cause

Produits Essbase : vous utilisez un nom d'alias de table qui contient une parenthèse.

Action

Un nom d'alias de table ne doit pas contenir de parenthèse. Contactez votre administrateur système.

Cause

Tous les autres produits Business Objects : vous commencez à actualiser un document qui vous invite à sélectionner des valeurs. La boîte de dialogue Saisir ou sélectionner valeurs s'affiche à l'écran. Plutôt que de sélectionner des valeurs, vous cliquez sur Annuler dans cette boîte de dialogue et vous arrêtez l'actualisation du fournisseur de données.

Action

Il ne s'agit pas d'une erreur, mais d'un message vous indiquant que le rapport ne peut pas afficher de nouvelles données car vous avez interrompu l'actualisation du fournisseur de données.

Une variable n'a pas permis l'actualisation du fournisseur de données. (DMA0008)

Cause

Ce message s'affiche dans la situation suivante : vous commencez à actualiser un document, mais l'une des variables contenues dans le fournisseur de données (@Variable, @Prompt, @Script) ne peut pas être résolue. Le fournisseur de données ne peut donc pas être actualisé.

Action

Vous ou le concepteur de l'univers devez examiner et, si nécessaire, modifier les variables de la requête. Vous pouvez le faire dans l'Editeur de SQL à la carte ou le concepteur peut utiliser Designer. Pour en savoir plus sur la syntaxe correcte des variables, voir *l'Outil de conception d'univers*.

5.2 Messages d'erreur relatifs aux fichiers (DPP)

Les messages d'erreur relatifs aux fichiers comprennent les séries et les catégories suivantes :

Plage	Catégorie
DPP0001 - DPP0002	Erreur fichier

Impossible d'ouvrir le fichier. (DPP0001)**Cause**

Ce message d'erreur s'affiche lorsqu'il n'est pas possible d'ouvrir l'un des fichiers suivants, utilisés en tant que fichiers de données personnelles :

- dBase
- Excel
- texte

Le fichier n'est pas disponible car il a probablement été supprimé, renommé, déplacé ou endommagé. Vous pouvez également ne pas être autorisé à utiliser ce fichier. Le fichier se trouve par exemple dans un dossier à accès restreint.

Action

Vérifiez le statut du fichier.

Vous n'êtes pas autorisé à utiliser cette procédure stockée. (DPP0002)**Cause**

Vous avez essayé d'ouvrir un document créé à l'aide d'une procédure stockée, après la suppression de cette procédure.

Action

Vous ne pouvez vous servir de ce document que si la procédure stockée est recrée.

5.3 Messages d'erreur relatifs à la connexion (DPQ)

Les messages d'erreur relatifs aux connexions comprennent les séries et les catégories suivantes :

Plage	Catégorie
DPQ0001 – DPQ0006	Connexion

La connexion n'est pas définie. (DPQ0001)

Cause

Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez d'exécuter une requête créée dans l'Editeur de SQL à la carte. Aucune connexion n'est définie entre BusinessObjects et la base de données à laquelle vous voulez accéder avec la requête. Il n'est donc pas possible d'accéder aux données pour le rapport.

Action

Vous devez créer une connexion à la base de données à partir de l'Editeur de SQL à la carte, ou l'administrateur de base de données doit définir une nouvelle connexion à la base de données avec Designer ou Supervisor.

Vous pouvez créer une nouvelle connexion dans la boîte de dialogue Ajouter une connexion, accessible en cliquant sur le bouton **Créer une connexion** dans l'Editeur de SQL à la carte.

Le serveur ne répond pas. (DPQ0003)

Cause

Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous actualisez un document. Les trois causes possibles sont les suivantes :

- Le middleware n'est pas correctement configuré.
- Les paramètres de connexion ne sont pas valides.
- Le serveur de base de données est arrêté.

Action

Cliquez sur le bouton Détails de la boîte de dialogue Test de connexion. Notez l'erreur liée à la base de données ou au middleware et contactez l'administrateur de base de données.

Problème de connexion (DPQ0005)

Cause

Cette erreur s'affiche lorsque vous essayez d'exécuter une requête créée dans l'Editeur de SQL à la carte. Une connexion est un ensemble de paramètres fournissant l'accès à une base de données. Ce message apparaît lorsque la connexion n'a pas été correctement définie.

Action

Si vous avez défini la connexion à la base de données dans l'Editeur de SQL à la carte, vous devez la modifier. Pour ce faire, sélectionnez la connexion dans la liste Connexion de l'éditeur et cliquez sur le bouton **Modifier la connexion**.

Si vous utilisez une connexion qui n'a pas été définie dans l'Editeur de SQL à la carte, l'administrateur de base de données doit modifier cette connexion dans Designer ou dans Supervisor.

Inexistant. (DPQ0006)

Cause

Cette erreur se produit lorsque vous essayez d'exécuter un script SQL créé dans l'Editeur de SQL à la carte. Le fournisseur de données SQL ne trouve pas les informations relatives à la connexion à une base de données qu'il est supposé utiliser et affiche ce message d'erreur.

Action

Vous devez vérifier que la connexion à la base de données devant être utilisée par le script SQL existe et qu'elle est toujours valide.

Si la connexion à la base de données n'existe pas, vous pouvez la définir dans l'Editeur de SQL à la carte.

Si la connexion à la base de données existe, si elle a été définie dans l'Editeur de SQL à la carte et s'il est nécessaire de la modifier, vous pouvez le faire en sélectionnant la connexion dans la liste Connexion de l'éditeur et en cliquant sur le bouton Modifier la connexion.

Si la connexion à la base de données existe et que vous ne l'avez pas définie, l'administrateur de base de données doit la modifier dans Designer.

5.4 Messages d'erreur relatifs aux procédures stockées (DPS)

Les messages d'erreur relatifs aux procédures stockées comprennent les séries et les catégories suivantes :

Plage	Catégorie
DPS0001 – DPS0002	Procédures stockées

Cette procédure stockée a été supprimée. (DPS0001)

Cause

Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez d'utiliser une procédure stockée qui a été supprimée ou sur laquelle vous ne disposez pas des droits d'accès nécessaires. Une procédure stockée peut être :

- un script SQL stocké sur le SGBDR qui renvoie des données,
- une procédure définie dans un JavaBean qui renvoie des données.

L'administrateur système peut définir des connexions aux procédures stockées et affecter ces connexions à des utilisateurs.

Action

La définition de la connexion doit être mise à jour ou remplacée.

Vous n'êtes pas autorisé à utiliser cette procédure stockée (DPS0002)**Cause**

Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez d'utiliser une procédure stockée en tant que fournisseur de données, mais que l'administrateur système ne vous a pas autorisé à l'utiliser. Une procédure stockée est un script SQL stocké sur le SGBDR qui renvoie des données.

Action

Contactez l'administrateur système pour obtenir l'autorisation d'utiliser cette procédure stockée.

5.5 Messages d'erreur SQL (QPF)

Les messages d'erreur SQL comprennent les séries et les catégories suivantes :

Plage	Catégorie
QPF0001	SQL

"Select" est la seule commande SQL autorisée (QPF0001)**Cause**

Cette erreur se produit lorsque le SQL a été modifié (dans la plupart des cas manuellement) et que la commande Select a été remplacée. La commande SQL Select est nécessaire pour la génération d'un rapport.

Action

Vous devez ajouter la commande Select au SQL et le générer à nouveau. Ces opérations peuvent être effectuées dans l'Editeur de requête ou dans l'Editeur de SQL à la carte. BusinessObjects n'accepte pas un commentaire en tant que première commande SQL.

5.6 Messages d'erreur de la requête SQL (QP)

Les messages d'erreur relatifs à la requête SQL comprennent les séries et les catégories suivantes :

Plage	Catégorie
QP0001 – QP0027	Requête SQL

Erreur lors de la génération du SQL. (QP0001)

Cause

Cette erreur se produit au cours de l'exécution d'une requête. Les deux causes possibles sont une erreur dans le SQL ou un problème de connexion avec la base de données.

Action

Vérifiez le SQL. Si celui-ci semble correct, testez la connexion.

Erreur de mémoire interne lors de la génération du SQL. (QP0002)

Cause

Cette erreur se produit lorsque la mémoire est insuffisante pour générer le SQL.

Action

Fermez les autres applications, puis exécutez à nouveau la requête.

Erreur de mémoire lors de la génération du SQL. (QP0003)

Cause

Cette erreur se produit lorsque la mémoire est insuffisante pour générer le SQL.

Action

Fermez les autres applications, puis exécutez à nouveau la requête.

Combinaison incompatible d'objets. (QP0004)

Cause

Cette erreur est due à l'un des problèmes suivants dans la définition de l'univers :

- L'univers comporte des objets incompatibles et le concepteur de l'univers n'a pas défini l'option permettant la présence de plusieurs instructions SQL pour chaque contexte.
- L'univers ne comporte aucun contexte et la requête a créé une boucle.
- Les objets de requête excluent tous les choix SQL possibles pour une fonction de navigation agrégée.
- L'univers contient un objet qui référence plusieurs tables sur des contextes distincts.

Action

Le concepteur de l'univers doit apporter les modifications appropriées à l'univers dans Designer.

Incohérence des jointures externes. (QP0005)

Cause

Cette erreur est due à un problème de définition de l'univers. Celui-ci contient une combinaison incorrecte de jointures externes entre les tables de la base de données.

Action

Le concepteur de l'univers doit apporter les modifications appropriées à l'univers dans Designer.

Produit cartésien non autorisé. (QP0006)

Cause

Un produit cartésien est le résultat d'une requête dans laquelle au moins deux tables ne sont pas liées par une jointure. Si la requête est exécutée, le rapport affiche les résultats pour chaque combinaison possible de chaque ligne de table. Lors de la création de l'univers, le concepteur de l'univers a spécifié que les produits cartésiens n'étaient pas autorisés.

Action

Le concepteur de l'univers doit apporter les modifications appropriées à l'univers dans Designer. Il peut autoriser la présence de produits cartésiens ou créer les liens nécessaires entre les tables de la base de données.

Aucune table associée à la requête. (QP0007)

Cause

Cette erreur est due à un problème de définition de l'univers. Un objet de l'univers ne peut pas être utilisé seul. De plus, aucune instruction SQL ne reconnaît cet objet.

Action

Le concepteur de l'univers doit apporter les modifications appropriées à l'univers dans Designer. Pour en savoir plus, reportez-vous au *Guide du Designer*.

Référence à une table inexistante. (QP0008)

Cause

Cette erreur se produit lorsque vous régénérez une instruction SQL après avoir actualisé une base de données et que l'univers a été modifié. L'instruction SQL ne peut pas être exécutée car elle référence une table qui n'existe plus dans l'univers.

Action

Le concepteur de l'univers doit modifier l'univers dans Designer de sorte que tous les objets soient liés à des tables de l'univers.

L'un des objets de la requête est incorrect. (QP0009)

Cause

Cette erreur se produit lorsque l'un des objets de la requête n'existe plus dans l'univers.

Action

Le concepteur de l'univers peut remplacer l'objet dans l'univers à partir de Designer ou bien vous pouvez supprimer l'objet de la requête.

L'une des propriétés de la requête est incorrecte. (QP0010)

Cause

Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous exécutez une requête qui inclut des conditions prédéfinies dans l'Editeur de requête. L'une des conditions spécifiées dans la requête n'existe plus dans l'univers. La requête ne peut pas être exécutée et le message d'erreur s'affiche à l'écran.

Action

Consultez le concepteur de l'univers à propos de l'univers et de l'objet condition concerné. A partir de Designer, le concepteur de l'univers peut définir des objets qui agissent en tant que conditions prédéfinies

sur une classe. Le concepteur doit définir l'objet condition ou vous devez créer la requête sans la condition. Pour en savoir plus sur la définition des conditions, reportez-vous au *Guide du Designer*.

Fichier .PRM introuvable. (QP0011)

Cause

Fichier .prm introuvable. Un fichier .prm contient tous les paramètres nécessaires à la création et à la gestion des univers ainsi qu'à la génération de requêtes. Cette erreur indique que le produit n'a pas été correctement installé.

Action

Réinstallez le produit.

Produit cartésien résultant d'une condition complexe. (QP0013)

Cause

Cette erreur se produit lorsque vous insérez un calcul dans une condition complexe. Le calcul utilise des objets faisant référence à des tables non liées. Un produit cartésien est le résultat d'une requête dans laquelle au moins deux tables ne sont pas liées par une jointure. Si la requête est exécutée, le rapport affiche les résultats pour chaque combinaison possible de chaque ligne de table.

Action

Le concepteur de l'univers peut utiliser Designer pour lier les tables référencées par les objets de votre calcul, ou bien vous pouvez supprimer la condition de la requête.

Boucle dans une condition complexe. (QP0014)

Cause

Cette erreur se produit lorsque vous insérez un calcul dans une condition complexe. Le calcul utilise des objets dont les tables forment une boucle.

Action

Le concepteur de l'univers doit utiliser Designer pour lier les tables référencées par les objets de votre requête de sorte qu'elles ne forment plus une boucle, ou bien vous pouvez supprimer la condition de la requête.

Requête trop complexe. L'une des sous-requêtes contient des objets incompatibles. (QP0015)

Cause

Cette erreur se produit lorsque vous avez une requête complexe contenant plusieurs sous-requêtes et que les objets de l'une des sous-requêtes sont incompatibles avec les objets d'une autre sous-requête.

Action

Vous devez examiner les sous-requêtes de la requête complexe pour vous assurer de la compatibilité de tous les objets des sous-requêtes.

Le serveur ne répond pas. (QP0016)

Cause

Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous exécutez une requête à partir de l'Editeur de requête et qu'aucune donnée n'est renvoyée par le serveur. Les trois causes possibles sont les suivantes :

- Le middleware n'est pas correctement configuré.
- Les paramètres de connexion ne sont pas valides.
- Le serveur de base de données est arrêté.

Action

Cliquez sur le bouton Détails de la boîte de dialogue Test de connexion. Notez l'erreur liée à la base de données ou au middleware et contactez l'administrateur de base de données.

Les colonnes de la clause SELECT ne correspondent pas aux objets du résultat. (QP0017)

Cause

Cette erreur survient généralement lorsque vous avez modifié manuellement le SQL dans l'Editeur de SQL à la carte. La clause Select peut contenir trop ou pas assez de champs par rapport au nombre d'objets dans l'Editeur de requête.

Action

Vous devez modifier le SQL de sorte que le nombre de champs dans la clause Select corresponde au nombre d'objets dans l'Editeur de requête.

Erreur de syntaxe dans une variable. (QP0018)

Cause

Cette erreur se produit lorsque l'un des objets de la requête contient une fonction @Prompt ou @Variable qui n'est pas correctement définie dans l'univers.

Action

Le concepteur de l'univers doit redéfinir la fonction @Prompt ou @Variable dans l'univers à l'aide de Designer.

Syntaxe de @Prompt

La syntaxe de cette fonction se présente comme suit :

```
@Prompt('message', ['type'], [lov], [MONO|MULTI], [FREE|CONSTRAIN])
```

où

- message est le texte d'un message entre guillemets simples.
- type est l'une des valeurs suivantes : 'A' pour alphanumérique, 'N' pour nombre ou 'D' pour date.
- lov peut être :
 - une liste de valeurs placée entre crochets (chaque valeur doit être placée entre guillemets simples et séparée par une virgule) ou
 - le nom d'une classe et d'un objet, séparés par une barre oblique inverse et entre des guillemets simples.
- MONO indique que l'invite accepte une seule valeur. MULTI indique que l'invite peut accepter plusieurs valeurs.
- FREE fait référence à la saisie libre tandis que CONSTRAIN indique que l'utilisateur final doit choisir une valeur proposée par l'invite.

Remarque :

Les quatre derniers arguments sont facultatifs. Toutefois, si vous omettez un argument, vous devez tout de même entrer les virgules en tant que séparateurs.

Syntaxe de @Variable

La syntaxe de cette fonction se présente comme suit :

```
@Variable('myname')
```

où mon_nom peut être l'un des éléments suivants :

- Le texte d'un objet interactif précédemment créé avec la fonction @Prompt, c'est-à-dire le premier argument entré dans la fonction @Prompt.
- Une variable système BusinessObjects telle que BOUSER. Ces variables représentent respectivement le nom d'utilisateur et le mot de passe, formant l'identification de l'utilisateur. Les variables système existent également pour la connexion au SGBDR.

Pour en savoir plus sur la syntaxe correcte de définition des fonctions @Prompt et @Variable, reportez-vous au *Guide du Designer*.

Vous n'avez pas le droit d'utiliser l'objet. (QP0019)

Cause

Cette erreur se produit lorsqu'un utilisateur essaie d'ouvrir un document créé par un autre utilisateur et que ce document contient un objet pour lequel l'utilisateur n'a pas de droit d'accès.

Action

Le superviseur ou l'administrateur peut accorder à l'utilisateur un droit d'accès à cet objet.

La résolution de navigation agrégée a échoué. (QP0020)

Cause

Cette erreur se produit au cours de la génération d'un SQL parce qu'un objet indicateur défini avec la fonction @Aggregate_Aware n'a pas été correctement défini. Il est nécessaire de définir ces indicateurs pour configurer la navigation agrégée. Cette navigation agrégée améliore la performance des transactions SQL. En raison de la définition incorrecte, le SQL ne peut pas être généré.

Action

Le concepteur de l'univers doit examiner les objets indicateur définis avec la fonction @Aggregate_Aware afin de s'assurer que leur syntaxe est correcte.

Syntaxe de @Aggregate_Aware

La syntaxe de la fonction @Aggregate_Aware est la suivante :

```
@Aggregate_Aware (sum(agg_table_1, ... sum(agg_table_n))
```

où agg_table_1 est la table ayant le niveau d'agrégation le plus élevé et agg_table_n le niveau le moins élevé. Vous devez entrer les noms de toutes les tables agrégées sous forme d'arguments. Faites attention à l'ordre dans lequel vous placez les noms des tables, les niveaux de priorité étant décroissants de gauche à droite.

Le concepteur doit également s'assurer qu'il existe une liste d'objets incompatibles et/ou de conditions prédéfinies incompatibles pour chaque table agrégée dans l'univers.

Pour en savoir plus sur la navigation agrégée et la fonction @Aggregate_Aware, reportez-vous au *Guide du Designer*.

Condition ambiguë sur un indicateur. Supprimez-la ou annulez votre périmètre d'analyse. (QP0021)

Cause

Lorsque vous choisissez un périmètre d'analyse plus étendu, vous ajoutez à la requête des objets de niveau inférieur dans la hiérarchie. Le SQL utilise le regroupement par ordre pour générer une sous-requête synchronisée. Les opérateurs Egal à, Sauf, Supérieur à, Inférieur à, Supérieur ou égal à et Inférieur ou égal à peuvent générer une sous-requête synchronisée. En revanche, les opérateurs Entre, Correspond au modèle et Dans liste ne peuvent pas générer une sous-requête synchronisée. Le SQL ne peut donc pas être généré.

Action

Vous pouvez modifier la requête ou supprimer le périmètre d'analyse.

Vous ne pouvez créer un onglet qu'après y avoir inséré au moins un objet du résultat. (QP0022)

Cause

Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez de créer une deuxième requête que vous voulez combiner avec la première et que vous avez supprimé tous les objets du résultat de la première requête.

Action

Vous devez placer au moins un objet de résultat dans l'onglet de la première requête.

Impossible de combiner des sous-requêtes. (QP0023)

Cause

Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez de combiner une sous-requête d'une requête à une deuxième requête. Cette opération n'est pas autorisée.

Vous ne pouvez pas supprimer cette requête. Supprimez d'abord la condition. (QP0025)

Cause

Ce message s'affiche lorsque vous essayez de supprimer une requête à laquelle une sous-requête est jointe, sans supprimer en premier lieu la sous-requête.

Action

Pour supprimer la requête, vous devez d'abord supprimer la sous-requête.

Certains objets obsolètes ont été supprimés de la requête. (QP0027)

Cause

Cette erreur se produit lors de la génération du SQL parce que votre requête contient des objets que le concepteur de l'univers a supprimé de la requête.

Action

Vous devez recréer la requête sans les objets supprimés.

Messages d'erreur relatifs à la fédération de données (DFA)

Les messages d'erreur relatifs à la fédération de données incluent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
DFA0003 - DFA80007	Erreurs relatives à la fédération de données

Pilote de fédération de données introuvable. (DFA 0003)

Cause

Pilote de fédération de données introuvable.

Action

Problème d'installation. Réinstallez l'outil d'administration de fédération de données.

Un problème s'est produit lors de l'accès aux métadonnées pour les catalogues. (DFA 00010)

Cause

Problème d'obtention de catalogues.

Action

Vérifiez les traces du fichier journal de l'Adaptive Processing Server hébergeant le service de fédération de données.

Impossible d'extraire les propriétés du pilote pour l'URL : '{0}' (DFA 0030)

Cause

Impossible d'extraire les propriétés du pilote pour une URL.

Action

Problème d'installation. Réinstallez l'outil d'administration de fédération de données.

Une erreur interne s'est produite. (DFA 20001)

Cause

Une erreur inconnue s'est produite.

Action

Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

Un problème s'est produit lors de l'accès aux métadonnées pour les catalogues. (DFA 30001)

Cause

Problème d'obtention de catalogues.

Action

Vérifiez les traces du fichier journal de l'Adaptive Processing Server hébergeant le service de fédération de données.

Impossible de se connecter au serveur hébergeant le service de fédération de données. (DFA 40001)

Cause

Impossible de se connecter au serveur hébergeant le service de fédération de données.

Action

Vérifiez le fonctionnement du service de fédération de données et des réseaux.

Pilote de fédération de données introuvable. (DFA 40002)

Cause

Pilote de fédération de données introuvable.

Action

Problème d'installation. Réinstallez l'outil d'administration de fédération de données.

**Impossible d'extraire les propriétés du pilote pour l'URL : ''{0}''
(DFA 40003)**

Cause

Il se peut que l'installation soit endommagée.

Action

Problème d'installation. Réinstallez l'outil d'administration de fédération de données.

**Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'ID de connexion.
(DFA 40004)**

Cause

Impossible d'extraire l'ID de connexion.

Action

Vérifiez la connexion au service de fédération de données.

**Une erreur s'est produite lors de l'explication de la requête dans le
moteur de recherche de fédération de données. (DFA 50001)**

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action

Vérifiez si vous pouvez exécuter la requête. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

**La liste des fonctions ne peut pas être extraite du service de
fédération de données. (DFA 50002)**

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action

Essayez de vous reconnecter au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

Une erreur s'est produite lors de l'exécution de la requête sur le moteur de recherche de fédération de données. (DFA 50003)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action

Vérifiez votre requête.

Une erreur s'est produite lors de l'exécution d'une requête XPath dans le fichier de résultats XML renvoyé par le service de fédération de données. (DFA 50004)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé un résultat XML illisible.

Action

Vérifiez que les versions de l'outil d'administration de fédération de données et du service de fédération de données sont compatibles. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

Une erreur s'est produite lors de l'analyse du fichier XML renvoyé par le service de fédération de données. (DFA 50005)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé un résultat XML incorrect.

Action

Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

Une erreur s'est produite lors de la préparation d'une requête. (DFA 50006)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

Impossible d'accéder aux propriétés du système. (DFA 60001)

Cause

Problème d'obtention de connecteurs.

Action

Vérifiez les traces du fichier journal de l'Adaptive Processing Server hébergeant le service de fédération de données.

Une erreur s'est produite lors de l'annulation d'une requête. (DFA 50007)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

Trop de lignes à afficher. Le nombre maximum autorisé est '999'. (DFA 50008)

Cause

Le nombre entré pour la taille de l'historique des requêtes est trop élevé.

Action

Définissez le paramètre système "QUERY_HISTORY_SIZE" sur moins de 999.

Impossible de réinitialiser la configuration pour le connecteur '{0}'. (DFA 60002)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

Impossible d'accéder à la configuration pour le connecteur '{0}'. (DFA 60003)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

Impossible d'actualiser la configuration pour le connecteur '{0}'. (DFA 60004)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

Impossible d'exécuter une commande ping pour le connecteur '{0}'. (DFA 60005)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

Impossible d'accéder aux fonctionnalités du connecteur '{0}'. (DFA 60006)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

Impossible d'extraire les statistiques du service de fédération de données. (DFA 70001)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

Impossible d'actualiser les statistiques. (DFA 70002)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

Impossible d'accéder aux paramètres système. (DFA 80002)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

Impossible d'accéder aux paramètres de session. (DFA 80003)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

Impossible d'accéder aux paramètres de démarrage. (DFA 80004)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

Impossible d'actualiser le paramètre système '{0}'. (DFA 80005)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur lors de la mise à jour du paramètre système.

Action

Vérifiez la validité de la valeur du paramètre système. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

Impossible d'actualiser le paramètre de session '{0}'. (DFA 80006)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur lors de la mise à jour du paramètre de session.

Action

Vérifiez la validité de la valeur du paramètre de session. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

Impossible de restaurer la valeur par défaut des paramètres système. (DFA 80007)

Cause

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur lors de la restauration de la valeur par défaut.

Action

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

Messages d'erreur relatifs à l'échange de documents et d'univers

Les messages d'erreur relatifs à l'échange de documents et d'univers comprennent les séries et les catégories suivantes :

- Messages d'erreur de catégorie (CAT)
- Messages d'erreur d'échange de documents (DX)
- Messages d'erreur relatifs à l'échange d'univers (UX)

7.1 Messages d'erreur de catégorie (CAT)

Les messages d'erreur de catégorie comprennent les séries et les catégories suivantes :

Plage	Catégorie
CAT0001	Erreurs de catégorie

Le nom de la catégorie contient des caractères incorrects. Les caractères admis sont : (CAT0001)

Cause

Vous avez essayé d'attribuer un nom à une nouvelle catégorie en utilisant des caractères non autorisés.

Action

Saisissez à nouveau le nom de la catégorie, en utilisant uniquement des caractères corrects. Les caractères admis sont les suivants : a-z A-Z 0-9 \- _ \$ et espace (excepté au début).

7.2 Messages d'erreur relatifs à l'échange de documents (DX)

Les messages d'erreur relatifs à l'échange de documents comprennent les séries et les catégories suivantes :

Plage	Catégorie
DX0001 – DX 00050	Erreurs d'échange de documents

Impossible de générer le fichier temporaire. (DX0001)

Cause

Vous avez essayé d'envoyer un document au référentiel. Toutefois, BusinessObjects enregistre toujours temporairement les fichiers sur le disque local avant de les envoyer vers le référentiel. Ces fichiers sont enregistrés dans le dossier :

My Documents\BusinessObjects Documents\UserDocs

Or, vous n'avez pas accès en écriture au disque ou le disque est saturé.

Action

Videz la Corbeille. Si nécessaire, supprimez les fichiers redondants ou inutiles, puis videz à nouveau la Corbeille. Si vous avez accès en lecture seule au lecteur C:\, l'administrateur système ou réseau peut vous accorder l'accès total.

Le fichier ne sera pas sécurisé sur votre poste de travail. (DX0002)

Cause

Vous avez essayé de publier un document dans des documents d'entreprise avant de l'enregistrer. Afin de sécuriser la version locale de ce document, vous devez tout d'abord l'enregistrer. Sinon, toutes les restrictions de sécurité placées sur le document dans le référentiel ne s'appliqueront pas au document du système de fichiers tant qu'il ne sera pas remplacé par la version du référentiel.

Action

Enregistrez la version locale de ce document avant de le publier.

Fichier RSS inaccessible. (DX0003)

Cause

Cette erreur peut survenir lorsque les tables du domaine sécurité sont déplacées vers une autre base de données. Les paramètres de connexion de l'univers ne sont alors plus valides.

Action

Un concepteur peut restaurer la connexion avec la procédure suivante :

1. Créez une nouvelle connexion (Outils > Connexions) pour l'univers.
2. Affectez la connexion à l'univers (Fichier > Paramètres).
3. Enregistrez l'univers.
4. Réexportez l'univers vers le référentiel (Fichier > Exporter).

Utilisation d'un SQL erroné. (DX0004)

Cause

BusinessObjects a rencontré une erreur exceptionnelle lors de la tentative d'accès à votre base de données d'entreprise.

Action

Contactez le support client de BusinessObjects.

Erreur au cours de l'importation. (DX0005)

Cause

Une erreur est survenue lors de l'extraction d'un document à partir du référentiel. L'importation a été abandonnée pour l'une des raisons suivantes :

- Il y avait une erreur réseau.
- Le serveur qui abrite le domaine document est tombé en panne.

Action

Vérifiez la connexion au réseau en envoyant une commande Ping au serveur hébergeant le référentiel. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

Erreur au cours de l'importation. (DX0007)

Cause

Une erreur est survenue lors de l'extraction d'un document à partir du référentiel. L'importation a été abandonnée pour l'une des raisons suivantes :

- Il y avait une erreur réseau.
- Le serveur qui abrite le domaine document est tombé en panne.

Action

Vérifiez la connexion au réseau en envoyant une commande Ping au serveur hébergeant le référentiel. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

Erreur inconnue survenue lors de l'importation de <document>. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0009)

Cause

Les documents sont exportés avec succès vers le référentiel et les utilisateurs peuvent les extraire, mais dès que vous souhaitez ouvrir ces fichiers, ce message d'erreur s'affiche à l'écran. Cette erreur survient lorsque l'ordinateur client ne dispose pas des mêmes paramètres de caractères que la base de données pour lire les informations. En plus des paramètres de middleware, ces paramètres de caractères doivent être définis dans une variable d'environnement.

Action

Modifiez l'ordinateur client de sorte qu'il utilise les mêmes paramètres de caractères que la base de données.

Sur l'ordinateur client, définissez la variable DB2CODEPAGE avec le même paramètre que celui existant dans votre base de données (demandez à l'administrateur de base de données la variable et son paramétrage). La valeur la plus commune est 850, mais elle peut varier lorsque vous avez des langues spécifiques.

Assurez-vous de modifier ces paramètres côté client et non côté serveur. L'endroit où vous ajoutez DB2CODEPAGE aux variables d'environnement dépend du système d'exploitation :

- Sous Windows 2000 : les variables d'environnement se trouvent dans Poste de travail > Propriétés > Avancées > Variables d'environnement.
- Sous Windows NT (3.51 et 4.0) : les variables d'environnement se trouvent dans Poste de travail > Propriétés > onglet Environnement.

Puis réexportez le document vers le référentiel et importez-le. Les informations peuvent alors être lues de la même façon qu'elles ont été exportées.

Impossible de fermer <document>. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0010)

Cause

Ce message peut être généré après l'ouverture d'un univers ayant une liste de valeurs associée (LOV). Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet.

Bien que le fichier LOV soit toujours ouvert, vous avez perdu la connexion au domaine document.

Action

Si le domaine document est hébergé sur un autre serveur, essayez d'envoyer une commande Ping à ce serveur où se trouve le document, afin de vérifier que le serveur répond. Si le réseau fonctionne normalement, l'administrateur de base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 pour Oracle) afin de vérifier s'il y a une réponse de la base de données du référentiel.

Si le domaine du document a été endommagé, contactez le superviseur.

Impossible de créer le fichier associé à <document>. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0011)

Cause

Vous avez essayé d'importer un document à partir du référentiel, mais vous ne pouvez pas enregistrer localement le fichier sur le disque. Les raisons peuvent en être les suivantes :

- Droits d'accès Windows : l'administrateur Windows peut ne pas vous avoir accordé les droits en lecture/écriture nécessaires sur le dossier dans lequel vous essayez d'importer le fichier.
- Espace disque insuffisant pour importer le fichier.

Action

Procédez comme suit :

- Demandez à l'administrateur Windows de vous accorder l'accès total aux dossiers du système sur lequel vous essayez d'importer le fichier.
- Quittez l'application, libérez de l'espace disque, supprimez les fichiers inutiles et videz votre Corbeille. Essayez d'importer à nouveau le fichier.
- Modifiez l'emplacement par défaut vers lequel vous importez les documents.

Impossible de supprimer le fichier antérieur. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0012)

Cause

Ce message peut être généré lorsque vous essayez de réimporter un document à partir du référentiel. Etant donné qu'une version précédente du document existe déjà sur votre système, vous devez supprimer la version antérieure avant d'importer la nouvelle version. Dans ce cas cependant, la version antérieure du document ne peut pas être supprimée. Les raisons peuvent être les suivantes :

- vous n'avez pas accès en écriture au fichier ou au dossier,
- le fichier est actuellement ouvert et est utilisé par une autre application.

Action

Procédez comme suit :

- Fermez toutes les autres applications en cours d'exécution et essayez de réimporter le document.

- Demandez à l'administrateur Windows de vous accorder un accès total au fichier et/ou au dossier.

Impossible d'écrire <document>. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0014)

Cause

Ce message peut s'afficher lorsque vous essayez d'importer des rapports après être passé d'une base de données à une autre ou après avoir effectué une récupération de l'installation pour créer un nouveau fichier de clé.

Action

Lorsque vous recréez le fichier de clé, seule la connexion au domaine sécurité est reconstruite. Les connexions aux domaines univers et document restent les mêmes. Par conséquent, vous devez procéder de l'une des façons suivantes :

- Modifiez les connexions de sorte qu'elles pointent vers la nouvelle base de données.
- Modifiez les alias pour qu'ils pointent vers la nouvelle base de données.
- Créez un nouveau domaine document et un nouveau domaine univers, puis importez les informations dans ces domaines. Lorsque vous avez terminé, vérifiez que les nouveaux domaines fonctionnent correctement, puis supprimez les anciens.

Le fichier ne peut pas être supprimé. (DX0017)

Cause

Ce message peut être généré lorsque vous essayez de supprimer ou d'importer un document à partir du référentiel.

Action

Le fichier document (.rep) est probablement ouvert. Fermez le fichier du document et répétez la procédure.

Le nom du fichier n'est pas compatible avec votre plateforme de travail. Modifiez-le. (DX0018)

Cause

Vous avez essayé d'extraire un document du référentiel, mais le nom de fichier n'est pas compatible avec la plateforme que vous utilisez.

Action

Modifiez le nom du document de façon à ce qu'il soit compatible avec votre plateforme, puis réexportez-le. Essayez ensuite d'extraire à nouveau le document.

Vous avez demandé l'exportation du fichier sécurisé <nom_document>. Vous n'êtes pas autorisé à effectuer ce type d'action sur ce fichier. L'exportation de <document> n'a pas été effectuée. (DX0022)

Cause

Ce message peut s'afficher lorsque vous essayez d'envoyer un document vers le référentiel.

Action

Si aucune restriction n'a été placée sur votre profil par le superviseur, vérifiez le dossier c:\Temp :

1. Supprimez les documents inutilisés dans le dossier c:\Temp (si possible, videz le contenu du dossier Temp).
2. Relancez la machine.
3. Envoyez à nouveau le document vers le référentiel.

Erreur inconnue survenue lors de l'exportation de <document>. Exportation interrompue. <document> n'a pas été exporté. (DX0024)

Cause

L'espace de la table dans le référentiel est saturé. Il n'y a pas suffisamment de place pour stocker le document.

Action

Demandez à l'administrateur de la base de données d'augmenter cet espace de table.

Cause

Le système abritant le référentiel n'a plus d'espace disque disponible.

Action

L'administrateur réseau ou système doit libérer de l'espace disque sur le système.

Erreur liée à la base de données survenue au cours de l'exportation de <document>. Exportation interrompue. <document> n'a pas été exporté. (DX0025)

Cause

Le référentiel est saturé. Il n'y a pas suffisamment de place pour stocker le document.

Action

Demandez à l'administrateur de la base de données d'augmenter cet espace de table.

Cause

Le système abritant le référentiel n'a plus d'espace disque disponible.

Action

L'administrateur système ou réseau doit libérer de l'espace disque sur ce système.

Cause

La taille de la table pour obj_x_documents est trop petite.

Action

Demandez à l'administrateur de la base de données d'augmenter la taille de la table pour obj_x_documents.

**Interruption de l'exportation de <document> : exportation interrompue.
<document> n'a pas été exporté. (DX0026)**

Cause

Au cours de l'exportation d'un document vers le référentiel, le processus a été interrompu en raison d'un incident réseau ou d'un problème sur le serveur du référentiel.

Action

Vérifiez la connexion au réseau en envoyant une commande Ping au serveur hébergeant le référentiel. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

Essayez à nouveau d'exporter le document.

Impossible d'ouvrir le fichier associé à <document>. <document> n'a pas été exporté. (DX0027)

Cause

Vous avez essayé d'exporter un document vers le référentiel, mais le fichier ne peut pas être ouvert. Celui-ci peut être endommagé.

Action

Essayez d'exporter d'autres fichiers. Si cette opération ne fonctionne pas, consultez le superviseur pour plus d'informations sur le référentiel que vous utilisez.

Impossible de charger la dll. Vérifiez l'installation de Microsoft Exchange. (DX0037)

Cause

Un fichier .dll requis a été supprimé ou endommagé.

Action

Vérifiez l'installation de Microsoft Exchange. Si l'erreur persiste, vous devrez peut-être réinstaller Microsoft Exchange.

Impossible d'ouvrir le fichier associé à <document>. (DX0040)

Cause

Vous essayez d'envoyer un document par courrier électronique, mais le fichier que vous tentez d'envoyer ne peut pas être ouvert. Les raisons peuvent être les suivantes :

- Le fichier a été endommagé.
- Le fichier peut se trouver sur une machine arrêtée ou qui a perdu sa connexion au réseau.
- Si le fichier se trouve sur un disque partagé, il peut être utilisé par une autre application ou un autre utilisateur.

Action

Vérifiez que le fichier que vous souhaitez envoyer est accessible et que vous pouvez l'ouvrir avant d'essayer de l'envoyer.

Impossible d'envoyer le message. (DX0041)

Cause

Vous essayez d'envoyer un document par courrier électronique (MAPI), mais BusinessObjects ne parvient pas à lancer votre application de messagerie.

Action

Votre messagerie électronique ne peut pas être lancée probablement en raison d'un fichier .dll manquant ou d'une configuration incomplète. Essayez en réinstallant l'application.

Impossible d'afficher les propriétés du document. (DX0044)

Cause

Bien que les documents soient stockés dans le domaine document, leurs propriétés sont stockées dans le domaine sécurité. Lorsque vous importez ou exportez un document, le document et les propriétés qui lui sont associées doivent être transférés. Ce message peut être généré lorsque la connexion à la machine hébergeant le domaine sécurité ne fonctionne plus ou lorsque la machine elle-même est arrêtée.

Action

Si le domaine sécurité est hébergé sur un autre serveur, essayez d'envoyer une commande Ping au serveur pour vérifier s'il répond. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

Erreur de base de données (DX0045)

Cause

Cette erreur peut survenir lorsque vous essayez d'importer, d'exporter ou d'actualiser un document. Le problème est lié à l'entrepôt de données.

Action

Notez l'erreur associée à ce message et consultez la documentation sur le dépannage livrée par le fournisseur de votre base de données.

La connexion au domaine document a échoué. (DX0046)

Cause

Windows ne dispose pas d'une mémoire suffisante pour exécuter les différents systèmes serveur qui ont été configurés.

Action

Vérifiez la configuration requise pour le système et assurez-vous qu'il y a une mémoire suffisante pour BusinessObjects. Vous pouvez également fermer les autres applications afin de libérer de la mémoire. Videz la Corbeille et supprimez tous les fichiers inutiles.

Cause

Le référentiel peut contenir des erreurs ou être endommagé.

Action

Contactez votre administrateur Business Objects.

Une version de BusinessObjects plus récente est nécessaire pour importer ce document. (DX0047)**Cause**

La version de BusinessObjects que vous utilisez est antérieure à la plateforme Business Intelligence de BusinessObjects 6. Vous ne pouvez pas importer de documents créés avec la version 6.

Action

Pour utiliser des documents de la plateforme Business Intelligence de BusinessObjects 6, vous devez mettre à niveau votre installation BusinessObjects vers la version 6.

La suppression du document a échoué. (DX 00050)**Cause**

Vous avez essayé de supprimer un document via l'échange de documents ou bien dans le référentiel d'entreprise. Le processus a été interrompu ou bien le serveur ne répond plus.

Action

Essayez de supprimer à nouveau le document. Si vous recevez encore ce message, déconnectez-vous puis reconnectez-vous et répétez le processus.

7.3 Messages d'erreur relatifs à l'échange d'univers (UX)

Les messages d'erreur relatifs à l'échange d'univers comprennent les séries et les catégories suivantes :

Plage	Catégorie
UX0001 – UX0071	Erreurs d'échange d'univers

7.3.1 UX0001 - UX0019

L'univers a été exporté mais comporte d'éventuelles erreurs. Veuillez vous adresser au concepteur de cet univers. (UX0001)

Cause

Vous avez correctement exporté un univers, mais BusinessObjects a détecté des incohérences dans la structure ou le contenu de l'univers.

Action

Effectuez un test d'intégrité sur l'univers pour résoudre le problème, puis exportez-le à nouveau.

Aucun domaine univers n'est accessible. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre superviseur. (UX0010)

Cause

Vous ne pouvez pas exporter des documents ou des univers vers le référentiel car la table OBJ_M_RESLINK ne comporte pas les lignes nécessaires représentant les connexions.

Action

Essayez d'exporter à nouveau un univers. Si le problème persiste, adressez-vous au Support client de Business Objects.

L'univers <univers> n'existe pas dans ce domaine univers. (UX0011)

Cause

Vous essayez d'importer un univers dérivé, c'est-à-dire lié à un autre univers.

Les univers liés sont des univers qui partagent des composants communs tels que des paramètres, des classes, des objets ou des jointures. Dans les univers liés, un univers est considéré comme l'univers de référence tandis que les autres sont les univers dérivés.

Dans ce cas, l'univers de référence a été supprimé du domaine univers mais pas du domaine sécurité.

Action

Vérifiez l'emplacement de l'univers de référence et réexportez-le vers le domaine univers. Pour en savoir plus sur les univers liés, reportez-vous au *Guide du Designer*.

Le nom du fichier <nom> n'existe pas dans votre dossier local. (UX0012)

Cause

Vous essayez de réimporter un univers dérivé à partir du référentiel. Une précédente version de l'univers existe déjà sur votre système, mais la version précédente de l'univers maître est introuvable. Cet univers a peut-être été supprimé de votre système.

Action

Supprimez la version précédente de l'univers sur votre système et importez à nouveau l'univers.

Impossible d'extraire les colonnes des tables de l'univers. La connexion associée à cet univers n'est pas correcte. (UX0013)

Cause

Vous essayez d'importer un univers, mais Designer ne parvient pas à extraire les colonnes nécessaires car la connexion n'est plus valide.

Action

Le serveur ne répond pas. Vérifiez la connexion, si nécessaire modifiez-la et actualisez la structure de votre univers.

Cause

Vous essayez d'importer un univers, mais depuis que vous avez lancé votre session Designer courante, le superviseur a supprimé cet univers.

Action

Pour que vous puissiez importer cet univers, le concepteur de l'univers doit l'exporter à nouveau dans le référentiel.

La connexion associée à cet univers n'est pas définie. Vous devez créer une connexion. (UX0015)

Cause

Vous essayez d'accéder à des données du référentiel, mais la liaison entre le domaine univers et le domaine sécurité a été endommagée. Vous ne disposez plus d'un accès sécurisé au domaine univers.

Action

Contactez votre administrateur système.

Impossible de mettre à jour la connexion localement. (UX0016)

Cause

Vous essayez de mettre à jour votre connexion au référentiel, mais il y a des problèmes réseau ou la machine hébergeant la base de données du référentiel est arrêtée. Ce message peut également apparaître au cours d'une action ayant initialisé des connexions au référentiel (pour envoyer ou extraire des documents, etc.).

Action

Vérifiez la connexion au réseau en envoyant une commande Ping au serveur hébergeant le référentiel. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

7.3.2 UX0020 - UX0039

Impossible d'ouvrir l'univers. (UX0023)

Cause

Vous essayez d'importer un univers, mais l'univers est endommagé.

Action

Supprimez la version locale de l'univers, importez à nouveau l'univers à partir du référentiel, puis essayez de l'ouvrir.

Cause

Un ou plusieurs composants de l'univers peuvent être endommagés.

Action

Pour résoudre le problème, le concepteur de l'univers doit exporter une version utilisable de l'univers vers le référentiel.

Impossible de charger le référentiel. (UX0028)

Cause

Vous essayez d'accéder à des données du référentiel, mais BusinessObjects ne parvient pas à charger le fichier kgtrp50.dll. Il s'agit d'un problème lié à la connexion au domaine sécurité.

Action

Vérifiez la connexion au réseau en envoyant une commande Ping au serveur hébergeant le référentiel. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

Impossible de libérer le référentiel courant. (UX0029)

Cause

Designer ne peut pas libérer certaines des ressources qu'il a initialisées en vue de définir une connexion au référentiel.

Action

Essayez de lancer à nouveau Designer.

Nom de fichier de l'univers inexistant. (UX0032)

Cause

Vous essayez d'importer un univers, mais le fichier de l'univers a été renommé, déplacé ou supprimé du dossier des univers. Ce dossier se trouve dans :

\$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\Universes

Action

Vérifiez que le fichier de l'univers est physiquement disponible et qu'il est accessible dans le dossier Universes. Si vous ne trouvez pas l'univers, consultez les autres concepteurs de votre site pour déterminer son emplacement possible.

Domaine univers inexistant. (UX0033)

Cause

Vous essayez d'importer un univers, mais le domaine univers a été supprimé par le superviseur.

Action

Consultez le superviseur pour obtenir plus d'informations sur le référentiel. Il peut être nécessaire de recréer le domaine univers.

ID de l'univers inexistant dans le référentiel. (UX0034)

Cause

Vous essayez d'importer un univers dérivé, c'est-à-dire lié à un autre univers.

Les univers liés sont des univers qui partagent des composants communs tels que des paramètres, des classes, des objets ou des jointures. Dans les univers liés, un univers est considéré comme l'univers de référence tandis que les autres sont les univers dérivés.

Dans ce cas, l'univers de référence a été supprimé du référentiel.

Action

Vérifiez l'emplacement de l'univers de référence et réexportez-le vers le référentiel. Pour en savoir plus sur les univers liés, reportez-vous au *Guide du Designer*.

Nom de l'univers inexistant. (UX0036)

Cause

Vous essayez d'importer un univers, mais cet univers a été renommé, déplacé ou supprimé par le superviseur ou un autre concepteur autorisé.

Action

Vérifiez auprès du superviseur et des autres concepteurs autorisés. Il peut être nécessaire de réexporter l'univers vers le référentiel.

Le référentiel ne répond pas. (UX0037)

Cause

Ce message s'affiche lorsqu'il y a un problème de connexion au référentiel. Il peut s'agir de problèmes réseau ou de l'arrêt de la machine hébergeant la base de données du référentiel. Ce message peut également apparaître au cours d'une action ayant initialisé des connexions au référentiel (pour envoyer ou extraire des documents, envoyer à Broadcast Agent, etc).

Action

Vérifiez la connexion au réseau en envoyant une commande Ping au serveur hébergeant le référentiel. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

Le domaine univers ne répond pas. (UX0038)

Cause

Le serveur qui abrite le domaine univers du référentiel est arrêté ou la connexion réseau ne fonctionne pas correctement.

Action

Vérifiez la connexion au réseau en envoyant une commande Ping au serveur hébergeant le référentiel. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

Cause

Ce message s'affiche lorsqu'il y a un problème lié à l'échange d'informations avec le domaine univers du référentiel. Ce peut être dû à la présence de tables endommagées dans la base de données du référentiel.

Action

Un superviseur doit peut-être recréer le référentiel.

Nom du contexte inexistant. (UX0039)

Cause

Dans Designer, vous avez essayé d'importer ou d'exporter un univers. Toutefois, un ou plusieurs contextes de cet univers ne sont pas accessibles.

Action

Pour résoudre le problème :

1. Ouvrez la version source de l'univers.
2. Sélectionnez Outils > Détecter les contextes pour répertorier les contextes candidats de l'univers.
3. Lancez un test d'intégrité sur l'univers
4. Exportez une version utilisable vers le référentiel.

7.3.3 UX0040 - UX0049

Le domaine document n'a pas été créé sur le même compte de données. Impossible d'exporter les listes de valeurs. (UX0040)

Cause

Bien que les domaines document et univers soient définis dans le même compte de données, il y a un problème avec la table Liste de valeurs (LOV).

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet.

Les listes de valeurs sont stockées dans le domaine document dans une table intitulée OBJ_X_DOCUMENTS. Toutefois, pour qu'un document soit correctement exporté, cette même table doit également exister dans le domaine univers, ce qui n'est pas le cas dans votre compte de données.

Action

Vous pouvez créer une table LOV manuellement ou (si vous êtes un superviseur) le créer dans la même base de données que le domaine univers.

Exemple :

Vous disposez d'un référentiel de développement, de test et de production ainsi que de domaines de développement, de test et de production. Vous avez créé un univers avec quelques objets ayant des fichiers LOV. Tous les objets sont actualisés avant utilisation et exportation avec l'univers. Les LOV s'affichent sans problème dans Designer, mais le message d'erreur précédemment cité apparaît lorsque vous essayez d'exporter l'univers.

Le compte du domaine document est différent. Impossible d'importer les listes de valeurs. (UX0041)

Cause

Dans Designer, ce message peut s'afficher lors de l'importation d'un univers. Dans BusinessObjects, il peut s'afficher lorsque vous importez un univers (via la commande Outils > Univers) ou lorsque vous essayez de visualiser les listes de valeurs (LOV) (via la commande Outils > Univers > Listes de valeurs).

Ce message s'affiche lorsque le fichier LOV supposé être associé à l'univers dans le référentiel est introuvable.

Action

Pour éviter ce problème, exportez une seule liste de valeurs de l'univers (c'est-à-dire, actualisez la liste de valeurs avant l'exportation pour créer le fichier .lov). L'ID de l'univers figure alors dans le domaine document (avec la liste de valeurs) et le domaine est reconnu comme étant le bon.

Pour importer toutes les listes de valeurs associées aux objets dans l'univers, vous devez bien sûr les exporter en activant l'option **Exporter avec l'univers**.

Impossible d'exporter les listes de valeurs. (UX0042)

Cause

En raison de limitations sur les types de données de certaines bases de données, il n'y a pas de support pour le domaine document (ou l'échange de documents), ou l'importation ou l'exportation de fichiers document (.rep). Par conséquent, il n'est pas possible d'exporter des univers avec des listes de valeurs (LOV) vers le référentiel, étant donné que les listes de valeurs sont stockées dans le domaine document du référentiel.

Action

Utilisez un autre moyen pour la diffusion de fichiers LOV (tel que la messagerie électronique ou une disquette) et copiez les fichiers LOV associés à un univers dans le dossier suivant :

```
$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\Universes\<nom_domaine_univers>\<nom_univers>
```

Sinon, un superviseur peut créer des domaines univers et document spécifiques sur une autre base de données (comme Oracle, SQL Server ou MS Access) tout en conservant votre domaine sécurité sur la même base de données.

Impossible de mettre à jour les listes de valeurs dans le domaine univers. (UX0043)

Cause

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle est stockée sous la forme d'une table dans le domaine document. Ce message est généré lorsque vous essayez de réexporter un univers associé à une liste de valeurs (case **Exporter l'univers** activée dans Designer), mais que les domaines univers et document se trouvent dans des comptes de données différents.

Action

Pour exporter une liste de valeurs avec un univers, les domaines univers et document doivent exister dans le même compte de données. Par conséquent, vous devez créer un domaine document dans le même compte de données que votre domaine univers.

Impossible d'importer les listes de valeurs. (UX0044)

Cause

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle est stockée dans le domaine document. Ce message est généré lorsque vous essayez d'importer un univers associé à une liste de valeurs, mais les domaines univers et document se trouvent dans des comptes de données différents.

Action

Pour importer une liste de valeurs avec un univers, les domaines univers et document doivent exister dans le même compte de données. Par conséquent, un superviseur doit créer un domaine document dans le même compte de données que votre domaine univers.

Les opérations de l'exportation incrémentale ne sont pas disponibles. Voulez-vous exporter tout l'univers ? (UX0045)

Cause

Vous avez apporté des modifications importantes à votre univers et vous essayez de les exporter vers le référentiel. Toutefois, ces modifications n'ont pas toutes été enregistrées ou exportées correctement.

Action

Cliquez sur Oui pour effectuer une exportation complète normale de l'univers vers le référentiel.

Impossible de verrouiller l'univers. (UX0046)

Cause

Normalement, Designer vous permet de verrouiller un univers à partir de la boîte de dialogue Importer un univers/Exporter l'univers. Cela garantit ainsi qu'un seul concepteur peut mettre à jour ou modifier l'univers à un moment donné. Dans ce cas, l'univers ne peut pas être verrouillé. Les raisons peuvent être les suivantes :

- L'univers est déjà verrouillé par un autre concepteur.
- Le domaine univers est inaccessible.

Action

Recherchez quels autres concepteurs ont accès à l'univers et demandez-leur de déverrouiller l'univers.

Si le domaine univers est hébergé sur un autre serveur, essayez d'envoyer une commande Ping au serveur pour vérifier s'il répond. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

Impossible d'enregistrer l'univers. (UX0047)

Cause

Vous devez enregistrer un univers sur le disque avant que Designer puisse l'exporter. Toutefois, vous n'avez accès qu'en lecture seule au disque lorsque vous essayez d'enregistrer l'univers, ou le disque est saturé.

Action

Procédez comme suit :

- Videz la Corbeille. Si nécessaire, supprimez les fichiers redondants ou inutiles, puis videz à nouveau la Corbeille.
- Si vous avez accès au disque seulement en lecture seule, l'administrateur Windows peut vous accorder l'accès total à ce disque.
- Enregistrez l'univers dans un autre dossier ou sur un autre ordinateur pour lequel vous avez des droits en écriture. Dans Designer, sélectionnez Fichier > Enregistrer sous et indiquez un autre emplacement pour l'enregistrement de votre univers.

Impossible de supprimer l'univers <univers> précédent. (UX0048)

Cause

Ce message peut être généré lorsque vous essayez de réexporter un univers vers le référentiel ou de réimporter un univers depuis le référentiel. Dans les deux cas, étant donné qu'une version précédente de l'univers existe déjà, vous devez supprimer la version antérieure avant d'importer/exporter la nouvelle version. Ce message est généré si la version précédente de l'univers est inaccessible :

- dans le référentiel (au cours d'une exportation),
- sur votre système (au cours d'une importation).

Action

Pour une exportation, procédez comme suit :

- Si vous pensez que le domaine univers est actuellement verrouillé par un autre utilisateur, essayez d'exporter à nouveau. Si le problème survient souvent, vérifiez si la base de données de votre référentiel prend en charge le verrouillage au niveau ligne. Si oui, l'administrateur de base de données peut avoir à activer manuellement cette fonctionnalité.
- Vérifiez si la machine hébergeant le domaine univers répond en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne normalement, l'administrateur de base de données doit utiliser un middleware de base de données (tel que Net8) afin de vérifier s'il y a une réponse de la base de données du référentiel.

Pour une importation, vérifiez si vous avez un accès en lecture seule à votre disque. Si tel est le cas, demandez à l'administrateur Windows de vous accorder un droit d'accès total.

<caractère> est remplacé par <caractère>. (UX0049)

Cause

Vous avez importé un univers, mais celui-ci contient des caractères incorrects dans les définitions de classe, contexte ou objet. Par défaut, BusinessObjects remplace automatiquement les caractères incorrects par des blancs.

Action

Vous pouvez continuer à travailler normalement. Toutefois, gardez à l'esprit que l'univers que vous avez importé n'est plus identique à l'univers du référentiel.

7.3.4 UX0050 - UX0059

Impossible de créer le dossier de destination ou le fichier de l'univers. (UX0050)

Cause

Vous essayez d'importer un univers à partir du référentiel. Toutefois, vous n'avez pas accès en écriture au disque local ou le disque est saturé.

Action

Videz la Corbeille. Si nécessaire, supprimez les fichiers redondants ou inutiles, puis videz à nouveau la Corbeille. Si vous avez accès en lecture seule au lecteur C:\, l'administrateur Windows peut vous accorder l'accès total au lecteur C:\.

Erreur de base de données (UX0051)

Cause

Cette erreur peut survenir lorsque vous essayez d'importer ou d'exporter un univers. Le problème n'est pas lié à BusinessObjects mais à votre entrepôt de données.

Action

Notez l'erreur associée à ce message et consultez la documentation sur le dépannage livrée par le fournisseur de votre base de données.

Impossible de créer le fichier de liste de valeurs. (UX0052)

Cause

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle est stockée dans le domaine document. Ce message est généré lorsque vous essayez d'exporter un univers associé à une liste de valeurs (case **Exporter l'univers** activée), mais les domaines univers et document se trouvent dans des comptes de données différents.

Action

Pour exporter une liste de valeurs avec un univers, les domaines univers et document doivent exister dans le même compte de données. Par conséquent, vous devez créer un domaine document dans le même compte de données que votre domaine univers.

Cause

BusinessObjects ne peut pas créer la liste de valeurs dans le domaine document. Le domaine document peut se trouver sur une machine serveur qui est arrêtée ou qui a perdu sa connexion au réseau. Sinon, les tables du domaine document peuvent être endommagées ou l'espace disque peut être insuffisant.

Action

Vérifiez que l'espace disque est suffisant sur la machine hébergeant le domaine document. Supprimez tous les fichiers inutiles et videz la Corbeille.

Sinon, le superviseur doit tester la connexion au domaine document. Si le problème persiste, il peut être nécessaire que le superviseur recrée le référentiel.

Impossible d'ouvrir le fichier de liste de valeurs. (UX0053)

Cause

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle est stockée dans le domaine document. Ce message peut être généré lorsque vous essayez d'ouvrir un univers ayant une liste de valeurs associée. Les tables du domaine document peuvent être endommagées.

Action

Contactez l'administrateur système.

Impossible de fermer le fichier de liste de valeurs. (UX0054)

Cause

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle est stockée dans le domaine document. Ce message peut être généré après ouverture d'un univers ayant une liste de valeurs associée. Bien que le fichier LOV soit toujours ouvert, vous avez perdu la connexion au domaine document.

Action

Si le domaine document est hébergé sur un autre serveur, essayez de vérifier s'il répond en lui envoyant une commande Ping. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

Contactez l'administrateur système car le domaine document est peut-être endommagé.

Impossible de supprimer le fichier des listes de valeurs précédent. (UX0055)

Cause

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle est stockée dans le domaine document. Ce message peut être généré lorsque vous essayez de réexporter un univers vers le référentiel. Etant donné qu'une version précédente de l'univers existe déjà dans le référentiel, vous devez supprimer la version antérieure du fichier LOV avant d'exporter la nouvelle version. Dans ce cas cependant, la version antérieure du fichier LOV ne peut pas être supprimée car le domaine document est inaccessible.

Action

Procédez comme suit :

- Si vous pensez que le domaine document est actuellement verrouillé par un autre utilisateur, relancez la tâche planifiée. Si le problème survient souvent, vérifiez si la base de données de votre référentiel prend en charge le verrouillage au niveau ligne. Si oui, vous pouvez activer manuellement cette fonctionnalité.
- Vérifiez si la machine hébergeant le domaine document répond en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

Impossible d'écrire dans le fichier de listes de valeurs. (UX0057)

Cause

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle est stockée dans le domaine document. Ce message peut être généré lorsque vous essayez d'exporter un univers vers le référentiel. Dans ce cas, vous ne pouvez pas écrire dans le fichier LOV. Les raisons peuvent en être que vous n'avez pas les autorisations nécessaires, que les tables du domaine document sont saturées ou que le système qui héberge le domaine document n'a plus d'espace disque disponible.

Action

Procédez comme suit :

- Si vous n'avez accès qu'en lecture seule au disque hébergeant le domaine document, demandez à l'administrateur Windows de vous accorder un droit d'accès total.
- Demandez à l'administrateur de la base de données d'augmenter l'espace de la table du domaine document.
- Libérez de l'espace disque sur l'ordinateur hébergeant le domaine document : supprimez tous les fichiers inutiles et videz la Corbeille. Essayez d'exporter à nouveau le fichier.

Impossible d'extraire les données du fichier des listes de valeurs. (UX0058)

Cause

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle est stockée dans le domaine document. Ce message peut être généré lorsque vous essayez d'ouvrir un univers ayant une liste de valeurs associée. Les tables du domaine document peuvent être endommagées.

Action

Adressez-vous à votre superviseur.

Fichier RSS inaccessible. (UX0059)

Cause

Un fichier .rss est créé pour chaque base de données que vous utilisez. Ce fichier contient les informations de connexion nécessaires et se trouve dans le dossier de la base de données :

`$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\dataAccess\RDBMS\legacy\ <nom_base_de_données>`

Cette erreur survient si BusinessObjects ne trouve pas le fichier .rss dans le dossier de la base de données et par conséquent, ne peut pas établir de connexion avec la base de données.

Action

Copiez une sauvegarde du fichier .rss dans le dossier de la base de données. Si vous ne disposez pas d'une sauvegarde, un superviseur doit recréer la connexion dans Supervisor.

7.3.5 UX0060 - UX0071

Utilisation d'un SQL erroné. (UX0060)

Cause

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle est stockée dans le domaine document. Ce message peut être généré lorsque vous essayez d'accéder à un univers ayant une liste de valeurs associée en utilisant des instructions SQL à la carte que vous saisissez dans l'éditeur SQL. Le SQL utilisé peut ne pas être compatible avec votre base de données d'entreprise.

Action

Vérifiez les versions de SQL prises en charge par votre base de données d'entreprise.

Cause

BusinessObjects a rencontré une erreur exceptionnelle lors de la tentative d'accès à votre base de données d'entreprise.

Action

Contactez le support client de BusinessObjects.

Mémoire insuffisante. (UX0061)

Cause

Windows ne dispose pas d'une mémoire suffisante pour exécuter les différents systèmes serveur qui ont été configurés.

Action

Vérifiez la configuration requise pour le système et assurez-vous qu'il y a une mémoire suffisante pour BusinessObjects. Vous pouvez également fermer les autres applications afin de libérer de la mémoire. Videz la Corbeille et supprimez tous les fichiers inutiles.

Impossible de lancer la transaction et l'exportation d'<univers>. Problème lié au domaine sécurité. (UX0062)

Cause

Vous essayez d'exporter un univers vers le référentiel, mais le domaine document est inaccessible ou a été endommagé.

Action

Si le domaine sécurité est hébergé sur un autre serveur, essayez d'envoyer une commande Ping au serveur pour vérifier s'il répond. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez votre superviseur.

Impossible de lancer la transaction et l'exportation d'<univers>. Problème lié au domaine document. (UX0063)

Cause

Vous essayez d'exporter un univers vers le référentiel, mais le domaine document est inaccessible ou a été endommagé.

Action

Si le domaine document est hébergé sur un autre serveur, essayez de vérifier s'il répond en lui envoyant une commande Ping. Si le réseau fonctionne normalement, l'administrateur de base de données doit utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 pour Oracle) afin de vérifier s'il y a une réponse de la base de données du référentiel.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez votre superviseur.

Impossible d'obtenir des informations sur le <nom> précédent. (UX0064)

Cause

Ce message peut être généré lorsque vous essayez de réexporter un univers vers le référentiel. Etant donné qu'une version précédente de l'univers existe déjà dans le référentiel, une précédente version de la liste de valeurs (LOV) doit également être disponible dans le domaine document. Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet.

Dans ce cas cependant, la version antérieure de la liste de valeurs est introuvable dans le domaine document. La raison peut être que le fichier LOV a été déplacé, renommé ou supprimé par le superviseur.

Action

Vérifiez que la version antérieure du fichier est toujours disponible dans le domaine document.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez votre superviseur.

Impossible de supprimer le <nom> précédent. (UX0065)

Cause

Ce message peut être généré lorsque vous essayez de réexporter un univers vers le référentiel. Etant donné qu'une version précédente de l'univers existe déjà dans le référentiel, une précédente version de la liste de valeurs (LOV) doit également être disponible dans le domaine document. Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet.

Ce fichier doit être supprimé avant que la nouvelle liste de valeurs puisse être exportée. Dans ce cas cependant, la version antérieure de la liste de valeurs ne peut pas être supprimée du domaine document. La raison peut en être que vous n'avez pas accès en écriture au disque du domaine document.

Action

Si vous n'avez accès qu'en lecture seule au disque hébergeant le domaine document, demandez à l'administrateur Windows de vous accorder un droit d'accès total.

**Impossible de terminer la transaction et l'exportation de <univers>.
Problème lié au domaine document. (UX0066)**

Cause

Vous avez commencé à exporter un univers vers le référentiel, mais l'opération ne peut pas aboutir car le domaine sécurité n'est plus accessible ou a été endommagé.

Action

Si le domaine document est hébergé sur un autre serveur, essayez de vérifier s'il répond en lui envoyant une commande Ping. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez votre superviseur.

**Impossible de terminer la transaction et l'exportation de <univers>.
Problème lié au domaine sécurité. (UX0067)**

Cause

Vous avez commencé à exporter un univers vers le référentiel, mais l'opération ne peut pas aboutir car le domaine sécurité n'est plus accessible ou a été endommagé.

Action

Si le domaine sécurité est hébergé sur un autre serveur, essayez d'envoyer une commande Ping au serveur pour vérifier s'il répond. Si le réseau fonctionne normalement, l'administrateur de base de données doit utiliser un middleware de base de données (tel que Net8) afin de vérifier s'il y a une réponse de la base de données du référentiel.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez votre superviseur.

**Erreur liée à la base de données au cours de l'exportation du fichier
de liste de valeurs. (UX0068)**

Cause

Ce message peut être généré à la fin du traitement d'une tâche BusObj.exe (par exemple, accès au référentiel pour envoyer un document, effectuer une mise à jour, etc.). Le problème est lié à la façon dont la base de données de votre référentiel a été configurée pour gérer les accès utilisateur.

Action

Consultez l'administrateur de la base de données pour vous assurer que la base de données n'est pas saturée ou endommagée.

Interruption de l'exportation des listes de valeurs. (UX0069)

Cause

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle est stockée sous la forme d'une table dans le domaine document. Ce message est généré lorsque vous perdez la connexion au domaine document au cours d'une tentative d'exportation d'un univers.

Action

Vérifiez si le référentiel répond en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne normalement, l'administrateur de base de données doit utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 pour Oracle) afin de vérifier s'il y a une réponse du domaine document du référentiel.

L'univers existe déjà dans le domaine. Voulez-vous l'écraser ? (UX0071)

Cause

L'univers que vous essayez d'exporter a le même nom qu'un autre univers déjà exporté vers le domaine univers.

Action

Si vous mettez à jour un univers existant, vous pouvez alors écraser l'univers se trouvant déjà dans le domaine univers. En revanche, si vous exportez un nouvel univers, renommez cet univers en utilisant un nom unique et essayez de l'exporter à nouveau.

Erreurs de l'application Enterprise

8.1 Erreurs Enterprise Applications - SAP (EAS)

Les messages d'erreur concernant Enterprise Application SAP comprennent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
EAS 10001 - EAS 10010	Erreurs relatives à l'accès à la sécurité
EAS 30001	Autres erreurs

8.1.1 EAS 10001 - 10010

Echec lors de la récupération de la liste d'utilisateurs avec la classe CSecRfcRemoteUsersActGrp dans la méthode CSecSAPR3Binding::GetUsersInternal(). Code d'erreur : %1. Description : %2. (EAS 10001)

Cause

Les transports requis n'ont pas été importés dans votre système SAP.

Action

Importez les transports spécifiques à la version qui correspondent bien à votre système SAP.

Echec lors de la récupération de la liste de rôles d'utilisateur avec la classe CSecRfcBapiGetUserDetail dans la méthode

**CSecSAPR3Binding::GetParentsInternal(). Code d'erreur : %1.
Description : %2. (EAS 10002)**

Cause

Les transports requis n'ont pas été importés dans votre système SAP.

Action

Importez les transports spécifiques à la version qui correspondent bien à votre système SAP.

**Echec lors de l'extraction de la liste des membres avec la classe
CSecRfcBapiUserGetlist dans la méthode
CSecSAPR3Binding::GetChildrenInternal(). Code d'erreur : %1.
Description : %2. (EAS 10003)**

Cause

Les transports requis n'ont pas été importés dans votre système SAP.

Action

Importez les transports spécifiques à la version qui correspondent bien à votre système SAP.

**Echec lors de la validation de l'appartenance du rôle avec la classe
CSecRfcBapiGetUserDetail dans la méthode
CSecSAPR3Binding::VerifyGroupMembership(). Code d'erreur : %1.
Description : %2. (EAS 10004)**

Cause

Les transports requis n'ont pas été importés dans votre système SAP.

Action

Importez les transports spécifiques à la version qui correspondent bien à votre système SAP.

**Echec de la tentative de connexion car l'utilisateur %1 n'appartient
pas à un des rôles requis -- %2 (EAS 10005)**

Cause

Les transports requis n'ont pas été importés dans votre système SAP.

Action

Importez les transports spécifiques à la version qui correspondent bien à votre système SAP.

Aucun système SAP n'a été accepté en tant que partie du nom d'utilisateur et aucun système par défaut n'a été défini. La validation des références de l'utilisateur ne peut pas continuer. (EAS 10006)

Cause

Le système par défaut n'est pas défini pour le plug-in de sécurité secSAPR3 dans la CMC (Central Management Console).

Action

Définissez le système par défaut du plug-in de sécurité secSAPR3 dans la CMC.

Aucune bibliothèque SAC n'a été trouvée pour le système SAP %1, la connexion a échoué. (EAS 10007)

Cause

La bibliothèque SNC ne se trouve pas à l'emplacement spécifié de la CMC (Central Management Console).

Action

Assurez-vous que le chemin d'accès à la bibliothèque SNC approprié est défini dans la CMC.

SNC est nécessaire mais introuvable pour le type de connexion requis, la tentative de connexion a échoué. (EAS 10008)\n

Cause

La bibliothèque SNC est activée pour le plug-in de sécurité secSAPR3 dans la CMC (Central Management Console), mais d'autres paramètres sont erronés.

Action

Vérifiez les paramètres du plug-in de sécurité secSAPR3 de la SNC dans la CMC et assurez-vous qu'ils sont corrects.

Exception détectée lors de la tentative d'obtention du mode SNC à utiliser avec le système %1. (EAS 10009)

Cause

Le paramètre SNC correspondant au plug-in de sécurité secSAPR3 n'est pas correctement configuré dans la CMC (Central Management Console).

Action

Reconfigurez le paramètre SNC destiné au plug-in de sécurité secSAPR3 dans la CMC.

Exception détectée lors de la tentative d'obtention de la valeur SNC Qualité de la protection à utiliser avec le système %1. (EAS 10010)

Cause

Le paramètre SNC correspondant au plug-in de sécurité secSAPR3 n'est pas correctement configuré dans la CMC (Central Management Console).

Action

Reconfigurez le paramètre SNC destiné au plug-in de sécurité secSAPR3 dans la CMC.

8.1.2 EAS 30001

Une erreur s'est produite lors de la synchronisation de la hiérarchie des dossiers pour le rôle : %1 (EAS 30001)

Cause

L'utilisateur ne dispose pas de droits suffisants pour publier des rapports.

Action

Dans la CMC (Central Management Console), attribuez les droits appropriés à l'utilisateur chargé de la publication des rapports. Pour en savoir plus sur l'attribution de droits, voir le *Guide d'administration de la plateforme Business Intelligence de SAP BusinessObjects*, disponible à l'adresse : <http://help.sap.com/>.

Messages d'erreur relatifs au Client Framework de la plateforme de BI (FWC)

Cette section fournit une liste d'erreurs de connexion affichées par le client Java.

Plage de codes d'erreur	Catégorie
FWC 00001 - FWC 00009	Erreurs de connexion du client Java

(FWC 00001) The embedToken URL parameter is invalid or is being encrypted with a password not matching the logon.embed.secret setting.

Cause

La valeur de l'option logon.embed.secret configurée dans BOE.war ne correspond pas au paramètre Embed Secret configuré sur le portail ou embedToken est devenu corrompu.

Action

Vérifiez si la valeur du paramètre Embed Secret configurée sur le portail correspond à la valeur de l'option logon.embed.secret configurée dans BOE.war.

(FWC 00002) The required option, {0}, is missing from {1}.

Cause

Il manque une valeur à l'option spécifiée.

Action

Fournissez une valeur pour le nom de l'option indiqué dans le message d'erreur.

(FWC 00003) The option {0} configured in file {1} has an invalid value.

Cause

La valeur de l'option spécifiée n'est pas valide.

Action

Fournissez une valeur valide pour le nom de l'option indiqué dans le message d'erreur.

(FWC 00004) <reserved>

Cause

<reserved>

Action

<reserved>

(FWC 00005) The embedToken URL parameter has expired according to the configuration logon.embed.timeout option in the global.properties file.

Cause

Un paramètre embedToken URL expiré est en cours d'utilisation ou la différence existant entre les heures de l'horloge du système sur le serveur du portail et le serveur BOE est supérieure au paramètre logon.embed.timeout configuré.

Action

Modifiez les heures de l'horloge du système sur le serveur du portail et le serveur BOE pour les faire correspondre. Autrement, augmentez la valeur du paramètre logon.embed.timeout dans le fichier global.properties pour qu'elle représente l'écart entre les deux serveurs.

(FWC 00006) The portal encountered an internal error while processing the embedToken.

Cause

Il s'agit d'une erreur générale que le serveur du portail a rencontrée pendant le traitement de embedToken.

Action

Redéployez les portlets BOE. Contactez le support technique SAP en cas d'échec.

(FWC 00007) The required embedSecret parameter is not configured. It needs to be set to the same value as the logon.embed.secret option configured in BOE.war.

Cause

Le paramètre embedSecret n'est pas configuré dans la configuration de portlet.

Action

Définissez le paramètre embedSecret sur la même valeur que l'option logon.embed.secret configurée dans BOE.war.

(FWC 00008) The portal encountered an internal error while processing the embedToken.

Cause

Il s'agit d'une erreur générale que le serveur du portail a rencontrée pendant le traitement de embedToken.

Action

Retéléchargez SAP BusinessObjects Enterprise iViews Portal Archive sur SAP NetWeaver Portal. Contactez le support technique SAP en cas d'échec.

(FWC 00009) The EmbedSecret property is not configured in the system with alias: {0}.

Cause

La propriété EmbedSecret n'est pas configurée dans le paysage du système associé à cet iView.

Action

Définissez la propriété EmbedSecret, dans le paysage du système associé, sur la même valeur que l'option logon.embed.secret configurée dans BOE.war.

Erreurs de publication (FBE)

Les messages d'erreur de publication comprennent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
FBE 40000 - FBE 49999	Erreurs de publication
FBE 60000 - FBE 69999	Erreurs de publication

10.1 FBE 40000 - 49999

La méthode {0} a été appelée avec le paramètre {1} défini à la valeur nulle. Vous devez initialiser ce paramètre. (FBE42001)

Cause

Il s'agit d'une erreur interne.

Action

Pour obtenir de l'aide, contactez le support client de SAP BusinessObjects.

Le plug-in de post-traitement ayant la classe {0} est introuvable. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE42003)

Cause

Un plug-in de post-traitement ne s'est pas chargé correctement.

Action

Vérifiez que votre publication est configurée de manière adéquate.

Impossible de télécharger les fichiers de l'artefact. Le FRS est-il disponible et les droits d'accès aux fichiers sont-ils correctement configurés ? (FBE42008)

Cause

Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de publication ne peut donc pas les extraire.

Action

Vérifiez que tous les documents statiques existent et disposent de droits de sécurité adéquats. Assurez-vous également que le File Repository Server est en cours d'exécution.

Le plug-in OnPostProcessPersonalizedDocs de la publication n'est pas défini pour le format de fusion (CeMergedFormat) : {0}. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE 42009)

Cause

La publication n'est pas configurée correctement.

Action

Vérifiez la configuration de la publication.

Une erreur d'E/S s'est produite lors de la fusion des artefacts dans le fichier zip {0}. Les droits d'accès au fichier sont-ils correctement configurés ? (FBE42014)

Cause

Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de publication ne peut donc pas les extraire.

Action

Vérifiez que tous les documents statiques existent et disposent de droits de sécurité adéquats. Assurez-vous également que le File Repository Server est en cours d'exécution.

Une instance de publication avec l'ID {0} est déjà en cours de traitement et ne peut pas être redémarrée tant que l'exécution initiale n'est pas terminée. (FBE42016)

Cause

Cette erreur se produit lorsque plusieurs services de travail de publication tentent de réexécuter le même travail après une erreur et que seul l'un d'entre eux peut exécuter le travail.

Action

Aucune action ne doit être entreprise ; le travail de publication s'exécute sur un autre service.

L'expression de règle de livraison générale est vide. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE42017)

Cause

Le document utilisé pour la configuration de la règle de livraison générale est planifié, mais il ne contient aucune expression permettant de déterminer le moment où le traitement de la publication commencera.

Action

Vérifiez les paramètres de la règle de livraison générale.

Le document de règle de livraison générale identifié par le CUID {0} n'est pas valide. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 42018)

Cause

Un problème s'est produit avec le document utilisé pour la configuration de la règle de livraison générale.

Action

Assurez-vous que le document est valide et que le File Repository Server est en cours d'exécution.

La publication dotée de l'ID {0} comporte un document source inaccessible. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE42033)

Cause

Il est possible qu'un document source associé à la publication ait été supprimé de la publication pendant l'exécution de cette dernière, ou que ses paramètres de sécurité aient changé, entraînant son inaccessibilité.

Action

Vérifiez les documents source de la publication.

Le document ayant l'ID {0} ne peut pas être traité avec cette publication, car il n'utilise pas l'interface IPublicationInfo. (FBE42034)

Cause

Il s'agit d'une erreur interne.

Action

Réinstallez la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Le moteur de rapport Business Objects n'a pas pu gérer le type de rapport spécifié {0}. (FBE42042)

Cause

La publication contient un document source d'un type non pris en charge. Il est possible que l'installation présente un problème.

Action

Réinstallez la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Impossible de trouver le document statique ayant le CUID {0} lors de la distribution. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE42044)

Cause

Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de publication ne peut donc pas les extraire.

Action

Vérifiez que tous les documents statiques existent et disposent de droits de sécurité adéquats. Assurez-vous également que le File Repository Server est en cours d'exécution.

Impossible de trouver l'artefact de publication avec l'ID {0} au cours de la distribution. (FBE42045)

Cause

Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de publication ne peut donc pas les extraire.

Action

Vérifiez que tous les documents statiques existent et disposent de droits de sécurité adéquats. Assurez-vous également que le File Repository Server est en cours d'exécution.

Impossible de trouver le plug-in de destination ayant le ProgID {0}. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE42046)

Cause

Impossible de charger le plug-in de destination. Il est possible qu'un fichier ait été supprimé de l'installation.

Action

Réinstallez la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Impossible de trouver le dernier destinataire traité {0} dans les données renvoyées par le fournisseur de données. Si des modifications ont été apportées à la base de données depuis la dernière exécution, vous devez replanifier la publication. (FBE42048)

Cause

Les données du fournisseur ont changé pendant le traitement de la publication.

Action

Replanifiez la publication pour refléter les mises à jour les plus récentes du fournisseur de données.

Le plug-in de post-distribution ayant la classe {0} n'a pas pu être exécuté. Avez-vous configuré correctement votre plug-in ? (FBE42049)

Cause

La distribution est terminée, mais un problème s'est produit avec un plug-in qui s'est exécuté après la distribution.

Action

Corrigez le problème du plug-in de post-traitement.

Impossible de fusionner les documents MHTML. (FBE42050)

Cause

Un problème est survenu lors de la tentative de création d'un document mHTML.

Action

Vérifiez la configuration du format mHTML.

Impossible de trouver la partie HTML du document MHTML. (FBE42051)

Cause

Un problème est survenu lors de la tentative de création d'un document mHTML.

Action

Vérifiez la configuration du format mHTML.

Impossible de trouver une valeur de profil valide dans l'utilisateur/groupe principal identifié par l'ID {0} pour le profil ayant l'ID {1}. (FBE42052)

Cause

Il est possible de spécifier une valeur de profil pour chaque destinataire ou pour chaque groupe de destinataires. Si aucune valeur de profil n'est spécifiée ou si des options sont mal configurées, il se peut que les destinataires obtiennent une vue non filtrée des données.

Action

Indiquez une valeur de profil pour chaque destinataire.

La planification du document de règle de livraison générale a échoué. (FBE42055)

Cause

Au début de chaque travail de publication, le document utilisé pour la configuration de la règle de livraison générale est planifié pour vérifier si la règle de livraison générale est vraie. Si le travail de planification échoue, la publication échoue aussi.

Action

Consultez le fichier journal des publications pour connaître la raison de l'échec. Assurez-vous que le document utilisé pour la configuration de la règle de livraison générale peut être planifié sans problème indépendamment de la publication.

Impossible de planifier le document ayant l'ID {0} pour la publication ayant l'ID {1} en raison de droits d'accès insuffisants au document source. (FBE42056)

Cause

L'utilisateur ne dispose pas des droits nécessaires pour planifier le document source.

Action

Accordez à l'utilisateur le droit de planifier le document source.

Impossible de trouver une expression de filtre de profil pour le type de document "{0}" pour l'ID utilisateur ou de groupe ID {1} et l'ID de profil {2}. Vérifiez que votre administrateur a défini une expression de filtre pour le type de document "{0}" dans le profil de la CMC. (FBE42057)

Cause

Le profil ne comprend aucune expression de filtre définie pour le type de document source utilisé pour la publication.

Action

Dans la zone "Profils" de la CMC (Central Management Console), sélectionnez le profil utilisé pour la publication. Saisissez une expression de filtre correspondant au type du document source pour ce profil.

Impossible de télécharger les documents MHTML. Veuillez contacter l'administrateur pour vérifier le bon fonctionnement du Central Management Server, ainsi que de l'Input File Repository Server et de l'Output File Repository Server. (FBE42058)

Cause

Le service de publication n'a pas pu télécharger le contenu et l'incorporer à des instances de courrier électronique.

Action

Assurez-vous que le CMS (Central Management Server), l'Input File Repository Server et l'Output File Repository Server fonctionnent correctement.

Impossible de télécharger les journaux administratifs vers CMS : {0} (FBE42059)

Cause

Le système n'est pas parvenu à télécharger les fichiers journaux d'administration sur le CMS (Central Management Server). Une tentative de chargement des fichiers journaux intervient toutes les deux minutes pendant l'opération de publication.

Action

Consultez le fichier journal du serveur de traitement adaptatif (Adaptive Processing Server) pour voir s'il contient d'autres entrées.

Le nom d'un utilisateur Enterprise "{1}" a été spécifié pour le destinataire dynamique "{0}", mais aucun utilisateur Enterprise portant ce nom d'utilisateur n'existe. (FBE42060)

Cause

Un nom d'utilisateur Enterprise a été spécifié pour un destinataire dynamique, mais il n'existe aucun utilisateur Enterprise du même nom.

Action

Corrigez le nom d'utilisateur dans la source de destinataires dynamiques.

Plusieurs noms d'utilisateurs Enterprise ont été spécifiés pour le destinataire dynamique doté de l'ID "{0}". Un seul nom d'utilisateur Enterprise doit être spécifié par destinataire dynamique. (FBE42061)

Cause

La source de destinataires dynamiques contient plusieurs lignes avec le même ID destinataire alors qu'elles indiquent des noms d'utilisateurs Enterprise différents. Il ne peut y avoir qu'un seul nom d'utilisateur Enterprise associé à un ID destinataire.

Action

Corrigez le problème dans la source de destinataires dynamiques.

Une tâche a été interrompue inopinément au cours du traitement de la publication dotée de l'ID {0}. (FBE42062)

Cause

Une tâche a été interrompue de façon inattendue lors de l'attente de son traitement.

Action

Si la publication a échoué, assurez-vous que le serveur s'exécute et faites une nouvelle tentative.

Impossible de trouver une instance de service pour le processus du document doté de l'ID "{0}", du nom "{1}", et de type "{2}". (FBE42063)

Cause

Aucune instance de service permettant de traiter l'un des documents de la publication n'a pu être trouvée.

Action

Contactez l'administrateur pour savoir si le service approprié est déployé.

Le service ayant l'ID "{0}", Nom "{1}" hébergé sur le serveur avec l'ID "{2}" ne spécifie pas la propriété maxJobs. (FBE42064)

Cause

Aucun conteneur de service n'a pu être trouvé pour un serveur requis par la publication.

Action

Si la publication a échoué, assurez-vous que le serveur s'exécute et faites une nouvelle tentative.

Les hôtes du service sont introuvables pour le service portant l'ID "{0}" et le nom "{1}". (FBE42066)

Cause

Les hôtes d'un service que la publication devait utiliser étaient introuvables.

Action

Si la publication a échoué, assurez-vous que le serveur s'exécute et faites une nouvelle tentative.

La requête du moniteur d'état concernant le statut de la tâche n'a renvoyé aucun résultat pour la tâche portant l'ID "{0}". L'objet a-t-il été supprimé ? (FBE42067)

Cause

L'instance de publication ou un objet enfant est introuvable. Il a peut-être été supprimé.

Action

Replanifiez l'instance de publication.

10.2 FBE 60000 - 69999

Impossible de trouver le service InfoStore. Votre CMS a-t-il été démarré et correctement configuré ? (FBE 60002)

Cause

Impossible d'accéder au service InfoStore du serveur Central Management Server.

Action

Vérifiez que la connexion au serveur CMS est établie et qu'il fonctionne bien.

Une exception SDK a été décelée. Votre CMS a-t-il été démarré et correctement configuré ? (FBE 60003)

Cause

Le kit de développement logiciel de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence a renvoyé une erreur.

Action

Vérifiez que la connexion au serveur CMS est établie et qu'il fonctionne bien.

Impossible de déterminer l'ID de demandeur de publication dans l'instance de publication '{0}' (ID {1}) - impossible de poursuivre

**le traitement ! Avez-vous configuré correctement votre publication ?
(FBE 60004)**

Cause

Le système n'a pas réussi à déterminer les références de connexion utilisateur avec lesquelles la publication s'exécute.

Action

Vérifiez que la publication est configurée correctement et que vous disposez des droits pour l'exécuter.

**Echec de la distribution vers la destination {0}. Destinataire {1},
périmètre du document {2}. {3} (FBE 60013)**

Cause

Le service de publication n'a pas pu livrer la publication à un destinataire.

Action

Vérifiez que la destination est configurée correctement sur la publication. Vérifiez que l'adresse électronique du destinataire, les paramètres de serveur SMTP, les paramètres FTP ou les paramètres de disque sont corrects.

**Impossible de trouver des documents distribuables dans le ScopeBatch
ayant l'ID {0}. Vérifiez la configuration de votre publication et
assurez-vous que le CMS a été démarré. (FBE 60016)**

Cause

Le service de publication n'a pas trouvé de documents de publication à distribuer aux destinataires. Les résultats intermédiaires du traitement de la publication n'ont pas été générés correctement ou la publication elle-même n'est pas configurée correctement.

Action

Assurez-vous que la publication est correctement configurée et que le serveur CMS s'exécute.

**Type de destination non pris en charge : {0}. Votre publication
est-elle correctement configurée ? (FBE 60019)**

Cause

Une destination inconnue a été spécifiée pour la publication.

Action

Vérifiez la configuration de la publication et corrigez-la si nécessaire.

Impossible d'exécuter les gestionnaires d'événements de post-distribution dans le ScopeBatch ayant le SI_ID {0}. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60022)

Cause

Les extensions de publication postérieures à la livraison ne se sont pas exécutées.

Action

Vérifiez la configuration de la publication et assurez-vous que les extensions de publication sont correctement configurées.

Impossible de trouver un document statique ayant l'ID {0} pour le ScopeBatch ayant l'ID {1}, périmètre {2}. (FBE 60025)

Cause

Un document source statique était introuvable pendant le traitement de la publication.

Action

Vérifiez la configuration de la publication et assurez-vous que tous les documents référencés se trouvent dans le référentiel CMS.

Impossible de trouver un document de publication avec l'ID de document source {0}, le format {1} pour le ScopeBatch ayant l'ID {2} et le périmètre {3}. (FBE 60026)

Cause

Un document source était introuvable pendant le traitement de la publication.

Action

Vérifiez la configuration de votre publication et assurez-vous que tous les documents référencés figurent dans le référentiel CMS.

Configuration non valide pour le plug-in : {0}. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60027)

Cause

Une extension de publication spécifiée pour la publication n'est pas correctement configurée.

Action

Assurez-vous que les extensions de publication utilisées pour la publication sont correctement configurées.

Echec de l'exécution du plug-in de post-distribution {0} pour le ScopeBatch {1} [destinataires "{2}" à "{3}"]. (FBE 60029)

Cause

L'extension de publication postérieure à la livraison ne s'est pas exécutée.

Action

Vérifiez la configuration de la publication et assurez-vous que les extensions de publication sont correctement configurées.

Impossible d'accorder les droits de visualisation/d'affichage de l'instance sur l'artefact doté de l'ID {0} pour l'objet ScopeBatch doté de l'ID {1}. Tout est-il correctement configuré ? (FBE 60033)

Cause

Le service de publication n'a pas pu définir les droits des instances de publication.

Action

Assurez-vous que l'utilisateur qui exécute la publication dispose des autorisations nécessaires pour définir des droits.

Impossible de trouver des documents distribuables dans le ScopeBatch ayant l'ID {0} et le périmètre {1}. (FBE 60034)

Cause

Le service de publication n'a pas trouvé de documents à distribuer.

Action

Vérifiez que votre publication est correctement configurée.

Impossible de fournir l'artefact car vous ne disposez pas du droit "S'abonner aux publications" sur le destinataire Enterprise \"{0}\" (id {1}). Contactez l'administrateur de la plateforme BusinessObjects Business Intelligence pour obtenir ce droit. (FBE 60036)

Cause

L'auteur doit disposer du droit "Planifier vers des destinations" sur tous les destinataires Enterprise spécifiés pour la publication de sorte que le système puisse leur livrer les instances de publication.

Action

Accordez à l'auteur le droit "Planifier vers des destinations" sur tous les destinataires Enterprise spécifiés pour la publication. Sinon, l'auteur peut supprimer tous les destinataires Enterprise pour lesquels il ne dispose pas de ce droit.

En attente de la fin du travail de distribution. ID du travail :%1, nom :%2, type :%3 à l'état %4 (FBE 60037)

Cause

Un travail de publication est en train de distribuer des instances.

Action

Il ne s'agit pas d'une erreur et aucune action n'est requise.

Aucune adresse A ou Cc dans les options SMTP. La livraison d'un message électronique sans adresse échouera. L'adresse A ou Cc doit inclure une adresse électronique ou l'espace réservé %SI_EMAIL_ADDRESS%. (FBE 60038)

Cause

Aucune adresse électronique n'a été indiquée dans les champs À ou Cc des options de destination de courrier électronique définies pour la publication. L'envoi des messages électroniques ne fonctionnera pas.

Action

Ajoutez une adresse électronique ou l'espace réservé%SI_EMAIL_ADDRESS% dans le champ À ou Cc lors de la configuration des options de destination de courrier électronique pour la publication.

Tentative de remplacement d'un espace réservé %SI_EMAIL_ADDRESS%, mais l'adresse électronique du destinataire "{0}" est vide ou manquante. (FBE 60039)

Cause

Un espace réservé %SI_EMAIL_ADDRESS% a été utilisé dans un champ d'option de destination, mais aucune adresse électronique pour l'un des destinataires n'était disponible.

Action

Si le destinataire est un destinataire Enterprise, servez-vous de la CMC (Central Management Console) pour saisir son adresse électronique. Si le destinataire est un destinataire dynamique, dans la section **Destinataires dynamiques**, vérifiez qu'**Adresse électronique** est mis en correspondance avec une colonne de la source de destinataires dynamiques et que cette colonne ne contient pas d'entrées vides.

Nettoyage de l'ensemble de portée et des artefacts ignoré car l'audit est activé. (FBE 60040)

Cause

Le nettoyage d'instances ne peut pas fonctionner si la fonction d'audit est activée.

Action

Désactivez la fonction d'audit ou le nettoyage d'instances pour la publication.

Impossible de télécharger les documents MHTML. Veuillez contacter l'administrateur pour vérifier le bon fonctionnement du Central Management Server, ainsi que de l'Input File Repository Server et de l'Output File Repository Server. (FBE 60041)

Cause

Le service de publication n'a pas réussi à télécharger le contenu et à l'incorporer à des instances de courrier électronique.

Action

Assurez-vous que le CMS (Central Management Server), l'Input File Repository Server et l'Output File Repository Server s'exécutent.

Expression non valide {0} définie pour le document de règle de livraison générale ayant l'ID {1}. La vérification de la règle de

livraison générale ne peut pas continuer. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60100)

Cause

Le document utilisé pour la configuration de la règle de livraison générale contient une expression non valide.

Action

Vérifiez la configuration de la publication et saisissez une expression de règle de livraison valide dans le document.

Le document de règle de livraison générale de publication ayant l'ID {0} n'est pas valide. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60101)

Cause

Le service de publication n'a pas pu trouver le document spécifié pour la configuration de la règle de livraison générale.

Action

Assurez-vous que le document spécifié existe dans le CMS (Central Management Server).

Impossible de planifier le document de règle de livraison générale ayant l'ID {0} : {1} (FBE 60105)

Cause

Le service de publication n'a pas pu planifier le document utilisé pour la configuration de la règle de livraison générale.

Action

Assurez-vous que le compte utilisateur de l'auteur dispose des droits nécessaires pour planifier le document.

Impossible d'interroger le document de règle de livraison générale ayant l'ID {0}. (FBE 60106)

Cause

Le service de publication n'a pas pu extraire le document utilisé pour la configuration de la règle de livraison générale.

Action

Assurez-vous que vous disposez de droits de visualisation sur le document.

En attente de la fin du travail de règle de livraison générale. ID du travail :%1, nom :%2, type :%3 à l'état %4 (FBE 60107)

Cause

Un travail de publication est en train d'évaluer la règle de livraison générale.

Action

Il ne s'agit pas d'une erreur et aucune action n'est requise.

Echec du plug-in de post-traitement. Impossible d'instancier la classe de plug-in {0}. (FBE 60208)

Cause

Un plug-in de post-traitement ne s'est pas chargé correctement.

Action

Vérifiez que votre publication est configurée de manière adéquate.

Le service de publication n'est pas démarré ou a été redémarré pendant l'exécution du travail de publication. (FBE 60211)

Cause

Le service de publication n'a pas démarré ou a redémarré alors que le travail de publication était en cours. Il se peut que le serveur qui héberge le service de publication se soit arrêté ou ait redémarré.

Action

Assurez-vous que le serveur qui héberge le service de publication s'exécute. Vérifiez si les journaux du serveur contiennent des erreurs fatales. Essayez de relancer l'instance de publication.

Les publications WebI prennent uniquement en charge les méthodes d'éclatement de type "une extraction de base de données pour tous les

destinataires" et "une extraction de base de données par destinataire". (FBE 60212)

Cause

La publication du document Interactive Analysis a recours à une méthode d'éclatement de rapports qui n'est pas prise en charge.

Action

Dans la section **Avancé**, changez de méthode d'éclatement de rapports.

La publication fait référence à l'objet de profil avec ID {0} qui n'existe plus dans le système. (FBE 60213)

Cause

La publication fait référence à un objet de profil qui n'existe plus dans le système.

Action

Modifiez les paramètres de personnalisation correspondant à la publication de sorte qu'ils n'utilisent pas l'objet de profil non valide.

Impossible de trouver un document statique ayant l'ID {0} pour le ScopeBatch ayant l'ID {1}, périmètre {2}. (FBE 60216)

Cause

Une instance d'un document statique spécifié dans la publication était introuvable pendant le traitement de cette dernière.

Action

Réessayez de planifier la publication ou contactez SAP BusinessObjects pour obtenir un support technique.

Impossible de trouver un document de publication avec l'ID de document source {0}, le format {1} pour le ScopeBatch ayant l'ID {2} et le périmètre {3}. (FBE 60217)

Cause

Une instance d'un document source était introuvable pendant le traitement de la publication.

Action

Faites une nouvelle tentative de publication ou contactez SAP BusinessObjects pour obtenir un support technique.

L'artefact du plug-in {0} doté de l'ID {1} pour le ScopeBatch ayant l'ID {2} ne précise aucune destination. (FBE 60218)

Cause

Un artefact de plug-in ne contenant aucune information de destination a été généré pendant le traitement de la publication.

Action

Si vous développez des plug-ins de publication, il se peut que ceci soit dû à des erreurs dans votre plug-in. Sinon, il s'agit d'une erreur de traitement interne. Contactez votre distributeur ou SAP BusinessObjects pour obtenir un support.

Un artefact {0} doté de l'ID {1} pour le ScopeBatch ayant l'ID {2} ne contient pas suffisamment d'informations à distribuer. (FBE 60219)

Cause

Un artefact ou un artefact de plug-in contenant des informations insuffisantes pour la distribution a été généré pendant le traitement de la publication.

Action

Si vous développez des plug-ins de publication, il se peut que ceci soit dû à des erreurs dans votre plug-in. Sinon, il s'agit d'une erreur de traitement interne. Contactez votre distributeur ou SAP BusinessObjects pour obtenir un support.

Erreur d'extraction des objets du document pour le ScopeBatch doté de l'ID {0}. (FBE 60220)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'extraction de documents pour la distribution pendant le traitement de la publication.

Action

Il s'agit d'une erreur de traitement interne. Contactez votre distributeur ou SAP BusinessObjects pour obtenir un support.

Un mode d'éclatement non pris en charge a été sélectionné pour cette publication. (FBE 60224)

Cause

Le mode d'éclatement de rapports choisi pour cette publication n'est pas pris en charge.

Action

Modifiez le mode d'éclatement de rapports de la publication.

{0} publications ne prennent pas en charge la méthode d'éclatement "Une extraction de base de données pour tous les destinataires". (FBE 60225)

Cause

Le mode d'éclatement de rapports **Une extraction de base de données pour tous les destinataires** n'est pas pris en charge pour ce type de publication.

Action

Choisissez un autre mode d'éclatement de rapports pour la publication.

{0} publications ne prennent pas en charge la méthode d'éclatement "Une extraction de base de données pour chaque lot de destinataires". (FBE 60226)

Cause

Le mode d'éclatement de rapports **Une extraction de base de données pour chaque lot de destinataires** n'est pas pris en charge pour ce type de publication.

Action

Choisissez un autre mode d'éclatement de rapports pour la publication.

{0} publications ne prennent pas en charge la méthode d'éclatement "Une extraction de base de données par destinataire". (FBE 60227)

Cause

Le mode d'éclatement de rapports **Une extraction de base de données par destinataire** n'est pas pris en charge pour ce type de publication.

Action

Choisissez un autre mode d'éclatement de rapports pour la publication.

{0} publications ne prennent pas en charge la méthode d'éclatement sélectionnée. (FBE 60228)

Cause

Le mode d'éclatement de rapports sélectionné est inconnu ou n'est pas pris en charge pour ce type de publication.

Action

Choisissez un autre mode d'éclatement de rapports pour la publication.

Impossible d'exécuter la redistribution pour les utilisateurs/groupes principaux {0}, car il ne s'agit pas des destinataires initiaux des publications. (FBE 60314)

Cause

D'autres destinataires ont été ajoutés à la publication avant une nouvelle exécution du travail de publication.

Action

Planifiez un nouveau travail de publication pour que la distribution aux nouveaux destinataires puisse se produire.

Impossible d'exécuter la redistribution pour les destinataires dynamiques {0}, car il ne s'agit pas des destinataires initiaux des publications. (FBE 60315)

Cause

D'autres destinataires ont été ajoutés à la publication avant une nouvelle exécution du travail de publication.

Action

Planifiez un nouveau travail de publication pour que la distribution aux nouveaux destinataires puisse se produire.

Impossible de trouver une expression de filtre de profil pour le type de document "{0}" pour l'utilisateur ou le groupe '{1}' (ID : {2}) et

le profil '{3}' (ID : {4}). Vérifiez que votre administrateur a défini une expression de filtre pour le type de document "{0}" dans le profil de la CMC. (FBE 60317)

Cause

Le profil ne comprend aucune expression de filtre définie pour le type de document de la publication. Il se peut, par exemple, que l'utilisateur exécute une publication avec des documents Interactive Analysis, mais que le profil ne comprenne aucune expression de filtre Interactive Analysis valide définie.

Action

Dans la zone "Profils" de la CMC (Central Management Console), sélectionnez le profil utilisé par la publication, puis saisissez une expression de filtre en vous servant de la syntaxe qui correspond au type du document source.

L'utilisateur ayant planifié la publication ne dispose pas du droit de visualisation sur l'utilisateur ou le groupe principal destinataire de l'entreprise doté de l'ID {0}. (FBE 60318)

Cause

Pour exécuter une publication, l'auteur doit disposer des droits de visualisation pour tous les destinataires Enterprise spécifiés pour la publication.

Action

Accordez à l'auteur le droit de visualisation pour tous les destinataires Enterprise.

L'utilisateur ayant planifié la publication ne dispose pas du droit de visualisation sur l'utilisateur ou le groupe principal destinataire de l'entreprise exclu doté de l'ID {0}. (FBE 60319)

Cause

Pour exécuter une publication, l'auteur doit disposer des droits de visualisation pour tous les destinataires Enterprise exclus.

Action

Accordez à l'auteur le droit de visualisation pour tous les destinataires Enterprise exclus.

L'utilisateur ayant planifié la publication ne dispose pas du droit de visualisation sur le profil portant l'ID {0}. (FBE 60320)

Cause

Pour exécuter une publication, l'auteur doit disposer des droits de visualisation pour tous les profils utilisés pour la publication.

Action

Accordez à l'auteur le droit de visualisation pour tous les profils utilisés pour la publication.

L'utilisateur ayant planifié la publication ne dispose pas du droit de visualisation sur le groupe doté de l'ID {0} qui est un groupe parent du groupe principal '{1}' (ID {2}). Les valeurs de profil provenant de ce groupe et de ses groupes parents ne seront pas appliquées. (FBE 60321)

Cause

L'auteur ne dispose pas du droit de visualisation pour l'un des groupes auxquels un destinataire de la publication appartient. Les valeurs de profil applicables à ce groupe et à tout groupe parent ne seront pas utilisées.

Action

Accordez à l'auteur le droit de visualisation pour tous les groupes auxquels les destinataires de la publication appartiennent. Vous pouvez ignorer cet avertissement si aucune des valeurs de profil ne s'applique aux groupes concernés.

La limite de {0} destinataires par publication a été atteinte. L'utilisateur {1} avec l'ID {2} n'a pas été traité. (FBE 60322)

Cause

Le nombre maximal de destinataires par publication est atteint. Les destinataires au-delà du nombre maximal autorisé n'ont pas été traités.

Action

Réduisez le nombre de destinataires dans la publication, ou obtenez une licence pour en augmenter le nombre.

Impossible de redistribuer l'instance de publication ayant l'ID {0}, car les artefacts n'ont pas été livrés à l'emplacement par défaut d'Enterprise. (FBE 60323)

Cause

La destination configurée pour la publication n'est pas l'emplacement par défaut d'Enterprise.

Action

Définissez la destination de la publication sur "Emplacement par défaut d'Enterprise", puis replanifiez la publication de sorte que son exécution vous permette de redistribuer des instances ultérieurement si nécessaire.

Impossible de trouver la publication ayant pour SI_ID {0} et/ou le ScopeBatch ayant pour SI_ID {1}. Votre publication est-elle correctement configurée et le CMS a-t-il été démarré ? (FBE 60400)

Cause

Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de publication ne peut donc pas les extraire.

Action

Vérifiez que tous les documents statiques existent et disposent de droits de sécurité adéquats. Assurez-vous également que le File Repository Server est en cours d'exécution.

Une exception a été décelée lors du post-traitement. (FBE 60401)

Cause

Une erreur s'est produite lors de la phase de post-traitement.

Action

Assurez-vous que le service de publication et le File Repository Server sont en cours d'exécution.

Impossible d'extraire le gestionnaire d'événements de la publication de post-traitement (le post-traitement sera ignoré). (FBE 60402)

Cause

Il se peut qu'une étape de post-traitement, telle que l'assemblage PDF ou la compression des instances en un fichier ZIP, soit prévue pour certaines publications, mais dans le cas de cette publication, l'étape de post-traitement n'est pas spécifiée ou n'est pas valide.

Action

Il peut s'agir d'une condition normale, qui ne requiert aucune action si aucune étape de post-traitement n'est requise. Dans le cas contraire, vérifiez les propriétés de la publication.

Aucun périmètre n'a été trouvé dans le ScopeBatch ayant pour SI_ID {0}. Tout est-il correctement configuré ? (FBE 60404)

Cause

Le travail de publication ne peut pas extraire certains objets parce qu'ils ont été supprimés ou parce que leurs droits de sécurité ont été modifiés.

Action

Assurez-vous que tous les documents statiques existent et que les utilisateurs disposent des droits nécessaires pour y accéder. Assurez-vous que le File Repository Server est en cours d'exécution.

Echec du plug-in de post-traitement. La classe de plug-in {0} a renvoyé une exception. (FBE 60405)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'étape de post-traitement.

Action

Si vous avez installé et utilisé un plug-in de post-traitement personnalisé, corrigez l'exception dans ce plug-in personnalisé. Si vous vous êtes servi d'un plug-in de post-traitement standard, il ne devrait pas provoquer d'exception. Contactez le support client.

La classe de plug-in de post-traitement {0} a renvoyé un ensemble d'objets info null ou aucun objet info. (FBE 60406)

Cause

L'étape de post-traitement n'a donné aucun résultat.

Action

Si vous avez installé et utilisé un plug-in de post-traitement personnalisé, corrigez le problème dans ce plug-in personnalisé. Si vous vous êtes servi d'un plug-in de post-traitement standard, il ne devrait pas générer un résultat vide. Contactez le support client.

Impossible de trouver un plug-in de post-traitement correspondant au nom de classe spécifié : {0}. (FBE 60408)

Cause

Aucun plug-in de post-traitement n'est spécifié dans la publication.

Action

Vérifiez que votre publication est configurée de manière adéquate.

Un artefact généré par un plug-in a été créé, qui n'implémente pas IPublicationInfo. Il est possible que cet artefact ne soit pas correctement distribué : titre = '{0}', type = '{1}' (FBE 60409)

Cause

Il s'agit d'une erreur interne.

Action

Réinstallez la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Une exception a été décelée lors de la validation des artefacts générés par plug-in créés par la classe de plug-in de post-traitement {0}. (FBE 60410)

Cause

Le système n'a pas pu stocker les résultats d'un travail de publication.

Action

Assurez-vous que le File Repository Server est en cours d'exécution.

Une exception a été décelée lors de la création d'un artefact généré par plug-in ayant pour progID {0} pour la classe de plug-in de post-traitement {1}. (FBE 60411)

Cause

Ce message d'erreur peut être dû à une installation corrompue.

Action

Réinstallez la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Une exception s'est produite lors de la tentative d'extraction des documents d'artefact et statiques de ce contexte : ScopeBatch = {0}, Destination = {1}, Classe de plug-in = {2} (FBE 60412)

Cause

Certains objets ont été supprimés ou leurs droits ont été modifiés, et le travail de publication ne peut pas les extraire.

Action

Assurez-vous que tous les documents statiques existent et que les utilisateurs disposent de droits appropriés pour y accéder. Assurez-vous que le File Repository Server est en cours d'exécution.

Une exception s'est produite lors de la tentative de tri des documents d'artefact et statiques (selon l'ordre des documents source) de ce contexte : ScopeBatch = {0}, Destination = {1}, Classe de plug-in = {2} (FBE 60413)

Cause

La publication n'est pas configurée correctement.

Action

Vérifiez que la publication est configurée de manière adéquate.

Une exception est survenue lors de la tentative d'extraction des documents source de la publication. (FBE 60414)

Cause

Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de publication ne peut pas les extraire.

Action

Assurez-vous que tous les documents statiques existent et que les utilisateurs disposent de droits de sécurité appropriés sur ces documents. Assurez-vous que le File Repository Server est en cours d'exécution.

Le post-traitement ignore le document de niveau de périmètre avec le SI_ID : {0} qui n'était pas répertorié comme document source dans la

**publication. Votre publication est-elle correctement configurée ?
(FBE 60415)**

Cause

Il s'agit d'une erreur interne.

Action

Contactez le support client de SAP BusinessObjects.

**La planification du travail de document "{2}" (ID : {0}) a échoué :
{1} (FBE 60502)**

Cause

Le traitement d'un document de la publication n'a pas fonctionné. Les causes possibles de l'erreur sont des paramètres non définis, des connexions de bases de données incorrectement configurées ou l'insuffisance des droits du publicateur sur certains dossiers ou objets.

Action

Planifiez le document de manière autonome et vérifiez qu'il fonctionne. Appliquez les mêmes paramètres de configuration au document source à l'intérieur de la publication.

Il n'existe aucun document planifiable dans la publication. (FBE 60503)

Cause

Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de publication ne peut donc pas les extraire.

Action

Vérifiez que tous les documents statiques existent et disposent de droits de sécurité adéquats. Assurez-vous également que le File Repository Server est en cours d'exécution.

La liste de documents des publications contient une valeur vide. Tout est-il correctement configuré ? (FBE 60504)

Cause

Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de publication ne peut donc pas les extraire.

Action

Vérifiez que tous les documents statiques existent et disposent de droits de sécurité adéquats. Assurez-vous également que le File Repository Server est en cours d'exécution.

Le document '{0}' n'est pas un document de publication valide et ne pourra pas être publié. (FBE 60505)

Cause

Un document qui ne fait pas partie d'une publication a été envoyé à un service de publication en vue de son traitement.

Action

Il se peut que l'installation soit corrompue. Réinstallez la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Impossible d'ajouter des mappages de champs de document dans le document cible. Tout est-il correctement configuré ? (FBE 60506)

Cause

Les colonnes de la source de destinataires dynamiques n'ont pas été correctement mappées lors de la spécification des paramètres de personnalisation pour les destinataires dynamiques.

Action

Assurez-vous que la source de destinataires dynamiques contient les informations requises pour la personnalisation, que les colonnes de la base de données existent et sont correctement orthographiées, que la couche sémantique peut lire les informations de la source de données et que le rapport affiche les données nécessaires à la personnalisation.

Le document '{0}' ne possède pas exactement 1 instance contenant des informations d'état (la valeur est égale à 0, est supérieure à 1 ou n'a pas pu être extraite). (FBE 60507)

Cause

Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de publication ne peut donc pas les extraire.

Action

Vérifiez que tous les documents statiques existent et disposent de droits de sécurité adéquats. Assurez-vous également que le File Repository Server est en cours d'exécution.

En attente de la fin du travail de planification. ID du travail :%1, nom :%2, type :%3 à l'état %4 (FBE 60509)

Cause

Un travail de publication traite actuellement un rapport.

Action

Il ne s'agit pas d'une erreur et aucune action n'est requise.

Avertissement lors de l'exécution du travail de document "{0}" (id {1}) : {2} (FBE 60510)

Cause

Le travail de document s'est effectué, mais il a donné lieu à un avertissement.

Action

Consultez la documentation concernant le message d'avertissement spécifique.

Erreur lors du traitement du document "{0}" (id {1}) : {2} (FBE 60512)

Cause

Le travail de document a été mené à bien, mais des erreurs se sont produites pendant le traitement.

Action

Assurez-vous qu'il est possible de traiter correctement le document source sans la publication.

Avertissement lors du traitement du document "{0}" (id {1}) : {2} (FBE 60513)

Cause

Le travail de document a été mené à bien, mais des avertissements ont été générés pendant le traitement.

Action

Assurez-vous qu'il est possible de traiter correctement le document source sans la publication.

Impossible de lancer le traitement des documents en raison de paramètres non valides (FBE 60600)

Cause

Certains paramètres essentiels du moteur de traitement de documents sont nuls.

Action

Contactez le support client de SAP BusinessObjects.

Le type de plug-in {0} n'a pas pu être traité pour la publication (FBE 60601)

Cause

Le plug-in de bureau ne contient aucune information relative à la publication.

Action

Assurez-vous que la publication est correctement configurée.

{0} exception, message : {1} (FBE 60602)

Cause

Des exceptions irréversibles se sont produites. Il se peut que le processeur soit en train d'essayer de s'arrêter ou qu'il ait des difficultés ou bien encore qu'il y ait un problème avec votre installation de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Action

Contactez le support client de SAP BusinessObjects.

Messages d'erreur relatifs à l'interface utilisateur graphique (GUI)

Les messages d'erreur divers comprennent les séries et les catégories suivantes :

- Messages d'erreur relatifs à l'interface utilisateur graphique (GUI)
- Messages d'erreur relatifs à l'interface utilisateur graphique (USU)

11.1 Messages d'erreur relatifs à l'interface utilisateur graphique (GUI)

Les messages d'erreur relatifs à l'interface utilisateur graphique comprennent les séries et les catégories suivantes :

Plage	Catégorie
GUI0003 - GUI0006	GUI

Le nom du fichier contient des caractères non autorisés. (GUI0003)

Cause

Vous avez essayé d'enregistrer un univers avec un nom contenant des caractères non autorisés. Cette restriction peut provenir :

- du jeu de caractères autorisé par la base de données sur laquelle se trouve le référentiel BusinessObjects ;
- des options définies par le superviseur dans le module Supervisor qui limitent les caractères autorisés dans le référentiel.

Action

Utilisez un autre nom pour enregistrer votre univers. Si le problème persiste, consultez le superviseur de BusinessObjects pour connaître le jeu de caractères autorisé pour votre univers.

Fichier introuvable. Vérifiez que le nom de fichier donné est correct. (GUI0005)

Cause

Vous avez essayé d'ouvrir un rapport BusinessObjects en indiquant un nom de fichier qui n'existe pas.

Action

Saisissez le nom correct du fichier ou utilisez le bouton Remonter d'un niveau de la boîte de dialogue Ouvrir pour localiser le rapport de votre choix.

Chemin <nom> introuvable. Vérifiez que le nom de chemin donné est correct. (GUI0006)

Cause

Vous avez essayé d'ouvrir un rapport BusinessObjects en utilisant un nom de chemin incorrect. Le rapport existe mais il ne se trouve pas à l'emplacement spécifié.

Action

Dans la boîte de dialogue Ouvrir, utilisez le bouton Remonter d'un niveau pour localiser le rapport.

Messages de l'outil de conception d'information

Les erreurs liées à l'outil de conception d'information relèvent des catégories et des plages suivantes :

- Messages d'erreur relatifs à l'outil de conception d'information (IDT)
- Messages d'erreur relatifs à la vérification du mappage de l'intégrité (CIM, Check Integrity Mapping)
- Messages d'erreur relatifs à la vérification du mappage de la sécurité (CSM, Check Security Mapping)

12.1 Messages d'erreur relatifs à l'outil de conception d'information (IDT)

Les messages d'erreur relatifs à l'outil de conception de l'information (IDT) sont répartis en plusieurs catégories, qui sont les suivantes :

Plage	Catégorie
IDT 00...	Accès aux référentiels
IDT 02...	Publication et référentiel
IDT 06...	Accès aux profils de sécurité
IDT 095..	Conversion des univers
IDT 15...	Connexions

12.1.1 IDT 00... Accès aux référentiels

Un problème est survenu lors de la publication ou du partage d'une ressource dans le référentiel du dossier : {0}. (IDT 00420)

Cause

Causes possibles :

- La session CMS n'a pas été démarrée correctement.
- Votre session CMS n'est plus active.
- Le nom de dossier dans le référentiel n'est pas valide.
- Vous ne disposez pas des droits nécessaires accordés dans le CMS.

Action

- Vérifiez que le processus CMS fonctionne correctement en accédant au référentiel à l'aide d'un autre outil.
- Fermez votre session, puis rouvrez-la.
- Vérifiez que le nom de la ressource ne contient aucun caractère non valide.
- Vérifiez que vos droits sur le référentiel vous permettent de publier ou de partager la ressource dans ce dossier.

**Impossible de créer le fichier de l'univers dans le dossier : {0}.
(IDT 00425)**

Cause

Causes possibles :

- La session CMS n'a pas été démarrée correctement.
- Votre session CMS n'est plus active.
- Le nom de l'univers n'est pas valide.
- Vous ne disposez pas des droits nécessaires accordés dans le CMS.

Action

- Vérifiez que le processus CMS fonctionne correctement en accédant au référentiel à l'aide d'un autre outil.
- Fermez votre session, puis rouvrez-la.
- Vérifiez que le nom de l'univers ne contient aucun caractère non valide.
- Vérifiez que vos droits sur le référentiel vous permettent de publier dans ce dossier.

Une erreur s'est produite lors de l'accès à la ressource {0} dans le référentiel. (IDT 00630)

Cause

Causes possibles :

- La session CMS n'a pas été démarrée correctement.
- Votre session CMS n'est plus active.
- La ressource à laquelle vous tentez d'accéder est manquante.

Action

- Vérifiez que le processus CMS fonctionne correctement en accédant au référentiel à l'aide d'un autre outil.

- Fermez votre session, puis rouvrez-la.
- Vérifiez que cette ressource se trouve toujours dans le référentiel.

Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'univers {0} à partir du référentiel. (IDT 00631)

Cause

Causes possibles :

- La session CMS n'a pas été démarrée correctement.
- Votre session CMS n'est plus active.
- L'univers auquel vous tentez d'accéder est manquant.

Action

- Vérifiez que le processus CMS fonctionne correctement en accédant au référentiel à l'aide d'un autre outil.
- Fermez votre session, puis rouvrez-la.
- Vérifiez que cet univers se trouve toujours dans le référentiel.

12.1.2 IDT 02... Publication et référentiel

Une erreur s'est produite lors de l'accès à la ressource {0}. (IDT 02300)

Cause

Causes possibles :

- L'univers ou l'un de ses profils de sécurité est introuvable dans le référentiel.
- Il se peut que cet univers ou un profil de sécurité soit corrompu.
- Les versions de l'outil de conception d'information et du référentiel sont peut-être différentes.

Action

- Actualisez la vue Ressources publiées ou la vue Editeur de sécurité.
- Demandez au créateur de l'univers de le republier. Supprimez le profil de sécurité, puis recréez-le.
- Vérifiez que les niveaux des correctifs des installations de l'outil de conception d'information sont compatibles avec celui du référentiel.

Une erreur est survenue lors de l'extraction de l'univers {0}. (IDT 02311)

Cause

Causes possibles :

- L'univers est introuvable dans le référentiel.
- Il se peut que l'univers soit corrompu.
- Les versions de l'outil de conception d'information et du référentiel sont peut-être différentes.

Action

- Actualisez la vue Ressources publiées ou la vue Editeur de sécurité.
- Demandez au créateur de l'univers de le republier.
- Vérifiez que les niveaux des correctifs des installations de l'outil de conception d'information sont compatibles avec celui du référentiel.

12.1.3 IDT 06... Accès aux profils de sécurité

Une erreur est survenue lors de l'enregistrement de la connexion au profil de sécurité des données {0}. (IDT 06103)

Cause

Il se peut que la connexion que vous avez affectée au profil de sécurité des données n'existe pas ou soit corrompue.

Action

Vérifiez que la connexion existe toujours et qu'elle fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, recréez-la.

Une erreur est survenue lors de la création du profil de sécurité des données {0}. (IDT 06120)

Cause

Causes possibles :

- La session CMS n'a pas été démarrée correctement.
- Votre session CMS n'est plus active.
- Le nom de la ressource n'est pas valide.

- Vous ne disposez pas des droits nécessaires accordés dans le CMS.

Action

- Vérifiez que le processus CMS fonctionne correctement en accédant au référentiel à l'aide d'un autre outil.
- Fermez votre session, puis rouvrez-la.
- Vérifiez que le nom de la ressource ne contient aucun caractère non valide.
- Vérifiez que vos droits sur le référentiel vous permettent de publier ou de partager la ressource dans ce dossier.

Une erreur est survenue lors de l'enregistrement des options d'agrégat du profil de sécurité des données {0}. (IDT 06130)

Cause

Causes possibles :

- La session CMS n'a pas été démarrée correctement.
- Votre session CMS n'est plus active.
- Vous ne disposez pas des droits nécessaires accordés dans le CMS.

Action

- Vérifiez que le processus CMS fonctionne correctement en accédant au référentiel à l'aide d'un autre outil.
- Fermez votre session, puis rouvrez-la.
- Vérifiez que les droits du référentiel vous permettent de modifier les options d'agrégation du profil de sécurité pour l'univers.

Une erreur est survenue lors de l'affectation du profil de sécurité {0} à un utilisateur ou un groupe. (IDT 06150)

Cause

Causes possibles :

- Le profil de sécurité n'existe plus.
- Le profil de sécurité est corrompu.
- L'utilisateur ou le groupe affecté n'existe plus.
- Vous n'avez pas les droits nécessaires pour attribuer les profils de sécurité de l'univers à cet utilisateur ou à ce groupe.

Action

- Actualisez la vue Editeur de sécurité pour vérifier que le profil de sécurité existe toujours.
- Supprimez le profil de sécurité, puis recréez-le.
- Actualisez la vue Editeur de sécurité pour vérifier que l'utilisateur ou le groupe existe toujours.

- Vérifiez que vos droits sur le référentiel vous permettent d'attribuer ce profil de sécurité à l'utilisateur ou au groupe.

Une erreur est survenue lors de l'extraction d'un profil de sécurité pour l'univers {0}. (IDT 06200)

Cause

Causes possibles :

- La session CMS n'a pas été démarrée correctement.
- Votre session CMS n'est plus active.
- Le profil de sécurité auquel vous tentez d'accéder n'existe plus.

Action

- Vérifiez que le processus CMS fonctionne correctement en accédant au référentiel à l'aide d'un autre outil.
- Fermez votre session, puis rouvrez-la.
- Actualisez la vue de l'éditeur de sécurité pour vérifier si le profil de sécurité existe dans le référentiel.

Une erreur est survenue lors de l'extraction de la sécurité pour l'univers {0}. (IDT 06201)

Cause

Causes possibles :

- Le profil de sécurité n'existe plus.
- Le profil de sécurité est corrompu.
- L'utilisateur ou le groupe affecté n'existe plus.
- Les versions de l'outil de conception d'information et du référentiel sont peut-être différentes.

Action

- Actualisez la vue Editeur de sécurité pour obtenir les derniers profils de sécurité.
 - Supprimez, puis recréez les profils de sécurité de l'univers.
 - Vérifiez que les niveaux des correctifs des installations de l'outil de conception d'information sont compatibles avec celui du référentiel.
1. Actualisez la vue Editeur de sécurité pour extraire les profils de sécurité les plus récents.
 2. Supprimez les profils de sécurité de l'univers, puis recréez-les.
 3. Vérifiez que le niveau du correctif de l'outil de conception d'information est compatible avec celui du référentiel.

Une erreur est survenue lors de l'accès au profil de sécurité des données {0}. (IDT 06202)

Cause

Causes possibles :

- La session CMS n'a pas été démarrée correctement.
- Votre session CMS n'est plus active.
- Le profil de sécurité de données auquel vous tentez d'accéder n'existe plus.

Action

- Vérifiez que le processus CMS fonctionne correctement en accédant au référentiel à l'aide d'un autre outil.
- Fermez votre session, puis rouvrez-la.
- Actualisez la vue Editeur de sécurité pour obtenir les derniers profils de sécurité.

Une erreur est survenue lors de l'extraction d'un profil de sécurité des données pour l'univers {0}. (IDT 06202)

Cause

Causes possibles :

- Le profil de sécurité de données auquel vous tentez d'accéder n'existe plus ou est corrompu.
- Vous n'avez pas les droits nécessaires pour visualiser cet univers, ses profils de sécurité ou les utilisateurs ou groupes auxquels il a été affecté.

Action

- Actualisez la vue Editeur de sécurité pour obtenir les derniers profils de sécurité.
- Supprimez le profil de sécurité des données, puis recréez-le.
- Vérifiez que vos droits sur le référentiel vous permettent de visualiser cet univers, ses profils de sécurité et les utilisateurs ou groupes auxquels il a été affecté.

Une erreur est survenue lors de l'extraction d'un profil de sécurité de gestion pour l'univers {0}. (IDT 06203)

Cause

Causes possibles :

- Le profil de sécurité n'existe plus.
- Le profil de sécurité est corrompu.
- Vous n'avez pas les droits nécessaires pour visualiser l'univers ou son profil de sécurité.

Action

- Actualisez la vue Editeur de sécurité pour vérifier que le profil de sécurité existe toujours.
- Supprimez le profil de sécurité, puis recréez-le.
- Vérifiez que vos droits sur le référentiel vous permettent de visualiser cet univers et sa sécurité.

Une erreur est survenue lors de l'extraction des options d'agrégat du profil de sécurité des données pour l'univers {0}. (IDT 06204)

Cause

Causes possibles :

- Les options d'agrégation n'existent plus.
- Les options ont été corrompues.
- Vous n'avez pas les droits nécessaires pour visualiser cet univers ou sa sécurité.

Action

- Actualisez la vue Editeur de sécurité pour extraire les dernières options d'agrégat.
- Si possible, supprimez l'univers, puis republiez-le.
- Vérifiez que vos droits sur le référentiel vous permettent de visualiser cet univers et sa sécurité.

Une erreur est survenue lors de l'extraction des options d'agrégat du profil de sécurité de gestion pour l'univers {0}. (IDT 06205)

Cause

Causes possibles :

- Les options d'agrégation n'existent plus.
- Les options ont été corrompues.
- Vous n'avez pas les droits nécessaires pour visualiser cet univers ou sa sécurité.

Action

- Actualisez la vue Editeur de sécurité pour extraire les dernières options d'agrégat.
- Si possible, supprimez l'univers, puis republiez-le.
- Vérifiez que vos droits sur le référentiel vous permettent de visualiser cet univers et sa sécurité.

Une erreur est survenue lors de l'extraction d'utilisateurs ou de groupes affectés au profil de sécurité {0}. (IDT 06210)

Cause

Causes possibles :

- Le profil de sécurité de données n'existe plus ou est corrompu.
- L'utilisateur ou le groupe affecté n'existe plus.

- Vous n'avez pas les droits nécessaires pour affecter le profil de sécurité aux utilisateurs ou aux groupes.

Action

- Actualisez la vue Editeur de sécurité pour vérifier que le profil de sécurité existe toujours.
- Supprimez le profil de sécurité, puis recréez-le.
- Actualisez la vue Editeur de sécurité pour vérifier que l'utilisateur ou le groupe existe toujours.
- Vérifiez que vos droits sur le référentiel vous permettent d'attribuer ce profil de sécurité à l'utilisateur ou au groupe.

12.1.4 IDT 095.. Conversion des univers

Le fichier d'univers doit être généré à l'aide d'une version plus récente du produit. Chemin d'accès de l'univers : {0}. (IDT 09501)

Cause

L'univers que vous tentez de convertir a été généré par une version de la suite BusinessObjects antérieure à XI 3.0. Vous ne pouvez pas convertir l'univers avec l'outil de conception d'information.

Action

Ouvrez l'univers dans l'outil de conception d'univers (version BI 4), puis ré-enregistrez-le. Redémarrez la conversion dans l'outil Information Designer.

Impossible d'ouvrir le fichier d'univers. Vérifiez que le fichier n'est pas corrompu. (IDT 09502)

Cause

Il se peut que le fichier de l'univers soit corrompu.

Action

Ouvrez l'univers avec l'outil de conception d'univers pour vous assurer de sa validité, puis ré-enregistrez-le.

La conversion des univers OLAP n'est pas prise en charge. (IDT 09503)

Cause

L'univers est un univers OLAP. Vous ne pouvez pas convertir d'univers OLAP avec l'outil de conception d'information.

Action

Recréez l'univers OLAP avec l'outil Information Designer.

La conversion d'univers de procédures stockées n'est pas prise en charge. (IDT 09504)

Cause

L'univers contient des procédures stockées. Vous ne pouvez pas convertir un univers contenant des procédures stockées avec l'outil de conception d'information.

Action

Recréez l'univers avec l'outil Information Designer.

La conversion d'univers sécurisés à partir d'un fichier n'est pas prise en charge. Utilisez cette option pour convertir à partir d'un référentiel. (IDT 09505)

Cause

La conversion d'univers sécurisés à partir d'un fichier n'est pas prise en charge.

Action

Convertissez plutôt les univers à partir d'un référentiel.

Impossible de convertir l'univers. L'univers doit avoir une connexion affectée dans l'outil de conception d'univers. (IDT 09506)

Cause

Il n'y a aucune connexion à l'univers que vous essayez de convertir.

Action

Dans l'outil de conception d'univers, définissez une connexion valide, puis enregistrez l'univers. Redémarrez la conversion.

La conversion d'univers avec une connexion Data Federator n'est pas prise en charge. (IDT 09507)

Cause

L'univers que vous essayez de convertir est défini sur une source du service de fédération de données. Vous ne pouvez pas convertir l'univers à l'aide de l'outil de conception d'information.

Action

Recréez l'univers avec l'outil Information Designer.

Impossible de lire l'univers de référence %s à partir du référentiel. (IDT 09508)

Cause

Une erreur empêche la lecture de l'univers.

Action

Vérifiez que les univers de référence ont été correctement exportés.

Impossible de lire l'univers à partir du référentiel. (IDT 09509)

Cause

Une erreur empêche la lecture de l'univers.

Action

Vérifiez que l'univers a été correctement exporté.

La conversion d'un univers protégé par mot de passe n'est pas prise en charge. Supprimez le mot de passe dans l'outil de conception d'univers. (IDT 095010)

Cause

La conversion d'un univers protégé par mot de passe n'est pas prise en charge.

Action

Supprimez le mot de passe dans l'outil de conception d'univers. Redémarrez la conversion.

**Votre profil utilisateur ne vous permet pas de convertir un univers.
(IDT 095011)**

Cause

Votre profil utilisateur ne vous permet pas de convertir un univers.

Action

Rapprochez-vous de l'administrateur système pour les droits de référentiel nécessaires.

12.1.5 IDT 15... Connexions

Impossible d'enregistrer la connexion {0}. (IDT 15020)

Cause

La connexion ne peut pas être enregistrée.

Action

Vérifiez que la connexion existe déjà dans le référentiel. Si c'est le cas, supprimez-la avant l'enregistrement.

Impossible de mettre à jour la connexion {0}. (IDT 15021)

Cause

La connexion ne peut pas être mise à jour.

Action

Vérifiez que la connexion à mettre à jour existe dans le référentiel.

Le type de serveur {0} est inconnu. (IDT 15023)

Cause

Le type de serveur n'est pas connu.

Action

Le type de serveur actuellement utilisé n'est pas pris en charge.

Connexion impossible au Repository Server {0}. Contactez votre administrateur. (IDT 15024)

Cause

Le système ne parvient pas à se connecter au référentiel.

Action

Contactez votre administrateur pour avoir accès au référentiel.

Impossible d'extraire la connexion du référentiel. Vérifiez si la connexion existe dans le référentiel et si vous disposez des droits nécessaires. (IDT 15025)

Cause

La connexion ne peut pas être extraite du référentiel.

Action

Vérifiez si la connexion existe dans le référentiel et si vous avez les droits nécessaires pour la récupérer.

12.2 Messages d'erreur relatifs à la vérification du mappage de l'intégrité (CIM, Check Integrity Mapping)

Les messages d'erreur relatifs au contrôle d'intégrité (CIM) relèvent des catégories suivantes :

Plage	Catégorie
CIM 01100 - CIM 011..	Tables et colonnes
CIM 01200 - CIM 012..	Connexions
CIM 01300 - CIM 013..	Jointures
CIM 01400 - CIM 014..	Expressions des objets
CIM 01500 - CIM 015..	Contextes
CIM 01601 - CIM 016..	Paramètres et listes de valeurs
CIM 01700 - CIM 017..	Définitions de requête
CIM 01800 - CIM 018..	Dépendances des ressources

12.2.1 CIM 01100... Tables et colonnes

Il manque une clé primaire dans la table {0}. (CIM 01100)

Cause

Il manque une clé primaire dans la table.

Action

Mettez la table à jour à l'aide de la détection automatique de clés.

La table {0} n'est jointe à aucune autre table. (CIM 01101)

Cause

La table n'est jointe à aucune autre table.

Action

Dans la fondation de données, insérez au moins une jointure entre la table et une autre table ou supprimez la table si elle n'est pas requise.

La table {0} référencée dans la fondation de données {1} n'existe pas dans la base de données. (CIM 01102)

Cause

La table n'existe pas dans la source de données.

Action

Ajoutez la table à la source de données ou vérifiez que son nom n'a pas changé.

La colonne {0} de la table {1} n'existe pas dans la table de la base de données. (CIM 01103)

Cause

Une colonne de la table de la fondation de données n'existe pas dans la table de la source de données.

Action

Ouvrez la fondation de données dans l'éditeur et exécutez une actualisation de structure.

La colonne {0} de la table {1} n'existe pas dans la connexion. (CIM 01104)

Cause

La table de fondation des données contient une colonne qui n'existe pas dans la table de la source de données.

Action

Ouvrez la fondation de données dans l'éditeur et exécutez une actualisation de structure.

La colonne {0} de la table {1} possède un type de données indéterminé. (CIM 01105)

Cause

Le type de données de la colonne est indéterminé.

Action

Ouvrez la fondation de données dans l'éditeur et exécutez une actualisation de structure.

La colonne {0} référencée dans la table {1} ne possède pas le même type de données que celui de la table de la base de données. (CIM 01106)

Cause

Le type de données d'une colonne dans la source de données est différent du type de données dans la fondation de données.

Action

Ouvrez la fondation de données dans l'éditeur et exécutez une actualisation de structure.

La colonne calculée {0} référencée dans la table {1} contient un SQL non valide. (CIM 01107)

Cause

L'expression SQL n'a pas analysé correctement la colonne calculée.

Action

Dans la fondation de données, modifiez et validez l'expression pour la colonne calculée.

L'expression SQL pour la table dérivée {0} dans la fondation de données {1} est vide. (CIM 01110)

Cause

La table dérivée contient une expression SQL vide.

Action

Dans la fondation de données, modifiez et validez la table dérivée.

L'expression SQL pour la table dérivée {0} dans la fondation de données {1} n'est pas valide. (CIM 01111)

Cause

L'expression SQL de la table dérivée n'est pas valide.

Action

Dans la fondation de données, modifiez et validez la table dérivée.

La table d'alias {0} dans la fondation de données {1} ne fait référence à aucune table. (CIM 01113)

Cause

La table d'alias ne fait référence à aucune table.

Action

Dans la fondation de données, réinsérez la table d'alias à partir d'une table existante.

La table {0} référencée par la table d'alias {1} n'existe pas dans la fondation de données {2}. (CIM 01114)

Cause

La table référencée par la table d'alias n'existe plus dans la fondation de données.

Action

Dans la fondation de données, supprimez la table d'alias. Vous pouvez ensuite ré-insérer la table d'alias à partir d'une table existante.

L'expression SQL de la colonne calculée {0} de la table {1} est vide. (CIM 01116)

Cause

L'expression de la colonne calculée est vide.

Action

Dans la fondation de données, modifiez et validez l'expression pour la colonne calculée.

Le type de données de la colonne calculée {0} de la table {1} est différent du type de données détecté. (CIM 01116)

Cause

Le type des données de colonne calculées n'est pas correct.

Action

Dans la fondation de données, mettez à jour le type de données pour la colonne calculée.

L'expression SQL de la colonne calculée {0} de la table {1} n'est pas valide. (CIM 01117)

Cause

L'expression de la colonne calculée n'est pas valide et n'a pas été correctement analysée.

Action

Dans la fondation de données, modifiez et validez l'expression pour la colonne calculée.

12.2.2 CIM 01200... Connexions

La connexion {0} n'est pas valide : {1}. (CIM 01200)

Cause

Impossible d'accéder à la source de données référencées dans la connexion.

Action

Vérifiez la validité de la connexion référencée dans la fondation de données. Actualisez les paramètres, si nécessaire.

12.2.3 CIM 01300... Jointures

La jointure {0} dans la fondation de données {1} ne contient pas de liens de table valides. (CIM 01300)

Cause

La définition de la jointure n'est pas valide.

Action

Dans la fondation de données, modifiez la jointure et vérifiez la validité de toutes les tables et colonnes référencées.

La table {0} impliquée dans la jointure est introuvable dans la fondation de données {1}. (CIM 01301)

Cause

La définition de la jointure n'est pas valide.

Action

Dans la fondation de données, modifiez la jointure et vérifiez la validité de toutes les tables et colonnes référencées.

La colonne {0} impliquée dans la jointure est introuvable dans la fondation de données {1}. (CIM 01302)

Cause

La définition de la jointure n'est pas valide.

Action

Dans la fondation de données, modifiez la jointure et vérifiez la validité de toutes les tables et colonnes référencées.

La cardinalité de la jointure {0} dans la fondation de données {1} est indéterminée. (CIM 01304)

Cause

La cardinalité de la jointure est indéterminée.

Action

Dans la fondation de données, modifiez la jointure et détectez la cardinalité ou définissez-la manuellement.

La cardinalité de la jointure {0} dans la fondation de données {1} est différente de la cardinalité détectée. (CIM 01305)

Cause

La cardinalité de la jointure et la cardinalité détectée sont différentes.

Action

Dans la fondation de données, modifiez la jointure et détectez la cardinalité.

12.2.4 CIM 01400... Expressions des objets

L'objet de gestion '{0}' ne figure pas dans un univers. (CIM 01400)

Cause

L'objet de gestion est introuvable dans tous les univers.

Action

Affectez l'objet de gestion à un univers.

L'objet sur lequel l'objet de gestion '{0}' est basé n'est pas valide. (CIM 01401)

Cause

L'objet de gestion se base sur un objet source manquant ou non valide.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'objet, puis vérifiez l'expression SQL ou MDX.

L'exécution de l'expression de l'objet de gestion '{0}' a échoué. Vérifiez les propriétés de l'objet. (CIM 01403)

Cause

L'objet de gestion se base sur un objet source manquant ou non valide.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'objet, puis vérifiez l'expression SQL ou MDX.

L'objet de gestion '{0}' renvoie un type de données incorrect. (CIM 01404)

Cause

L'objet de gestion contient un type de données non valide.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'objet, puis vérifiez l'expression SQL ou MDX.

L'objet de gestion '{0}' n'est pas valide. (CIM 01405)

Cause

L'objet de gestion n'a pas de nom ou son nom n'est pas valide.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez le nom de l'objet de gestion.

La valeur de l'ordre de résolution doit être un nombre (CIM 01406)

Cause

L'indicateur présente une valeur d'ordre de résolution non valide.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'indicateur, puis entrez une valeur numérique pour l'ordre de résolution.

La fonction d'agrégat ne peut pas être vide. (CIM 01407)

Cause

La fonction d'agrégat est vide.

Le nom de cet indicateur est déjà utilisé dans la couche de gestion. (CIM 01408)

Cause

Le nom est déjà utilisé par un indicateur calculé défini dans la couche de gestion.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'indicateur et renommez-le.

L'expression MDX ne fait pas référence à la dimension [MEASURES]. (CIM 01409)

Cause

L'expression MDX de l'indicateur ne fait pas référence à la dimension [MEASURES].

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'indicateur et validez l'expression MDX.

Aucune hiérarchie spécifiée pour le membre calculé. (CIM 01410)

Cause

Aucune hiérarchie n'est définie.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez le membre calculé et affectez une hiérarchie.

Ce nom est déjà utilisé par un membre calculé dans la même hiérarchie. (CIM 01411)

Cause

Le nom du membre calculé est déjà utilisé par un autre membre calculé au sein de la même hiérarchie.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez le membre calculé et renommez-le.

L'expression MDX ne fait pas référence à la hiérarchie affectée au membre calculé. (CIM 01412)

Cause

Hiérarchie manquante dans l'expression MDX du membre calculé.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez le membre calculé et affectez une hiérarchie.

Aucune hiérarchie spécifiée pour l'ensemble nommé. (CIM 01413)

Cause

Hiérarchie manquante dans l'expression MDX de l'ensemble nommé.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'ensemble nommé et affectez une hiérarchie.

Le nom est déjà utilisé par un autre ensemble nommé (CIM 01414)

Cause

Le nom est déjà utilisé par un ensemble nommé défini dans la couche de gestion.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'ensemble nommé et renommez-le.

L'expression MDX contient l'opérateur "crossjoin". L'ensemble nommé peut avoir un comportement inattendu au moment de la requête. (CIM 01415)

Cause

L'expression MDX de l'ensemble nommé contient l'opérateur crossjoin.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'ensemble nommé et validez l'expression MDX.

L'expression MDX ne fait pas référence à la hiérarchie attribuée à l'ensemble nommé. (CIM 01416)

Cause

Hiérarchie manquante dans la définition de l'ensemble nommé.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'ensemble nommé et affectez une hiérarchie.

La valeur de la langue doit être un nombre. (CIM 01417)

Cause

La valeur du langage de l'indicateur ou du membre calculé n'est pas valide.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'expression MDX de l'indicateur ou du membre calculé, puis saisissez une valeur numérique pour le langage.

La dimension {0} ne référence pas une hiérarchie OLAP valide. (CIM 01418)

Cause

La dimension ne référence pas une hiérarchie OLAP.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez la dimension, puis saisissez un nom unique de hiérarchie valide.

La dimension associée '{0}' doit faire référence à une hiérarchie OLAP valide. (CIM 01419)

Cause

La dimension associée ne fait pas référence à une hiérarchie OLAP valide.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez la dimension, puis saisissez un nom unique de hiérarchie valide.

Le nom est déjà utilisé par un indicateur prédéfini sur le serveur OLAP (recherchez la chaîne [Measures].[{0}] dans le catalogue OLAP). (CIM 01420)

Cause

Le nom de l'indicateur est déjà utilisé par un indicateur défini dans la source de données OLAP.

Action

Recherchez la chaîne [indicateurs].[{0}] dans le catalogue OLAP. Dans la couche de gestion, modifiez l'indicateur et renommez-le.

Ce nom est déjà utilisé par un ensemble nommé prédéfini sur le serveur OLAP (CIM 01421).

Cause

Le nom de l'ensemble nommé est déjà utilisé par un ensemble nommé défini dans la source de données OLAP.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'ensemble nommé et renommez-le.

L'expression associée à l'objet de gestion '{0}' est vide. (CIM 01422)

Cause

L'expression SQL ou MDX pour l'objet est vide.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'objet, puis entrez une expression SQL ou MDX valide.

Expression non valide. L'analyse de l'expression associée à l'objet de gestion '{0}' a échoué : {1} (CIM 01423)

Cause

L'expression SQL ou MDX pour l'objet n'est pas valide et renvoie des erreurs d'analyse.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'objet, puis vérifiez et validez l'expression SQL ou MDX.

Echec de la connexion au serveur OLAP. Impossible de vérifier le nom de l'objet. (CIM 01424)

Cause

L'application ne peut pas se connecter à la source de données OLAP pour vérifier que le nom d'indicateur ou le nom de l'ensemble nommé n'est pas déjà utilisé.

Action

Vérifiez le bon fonctionnement de la connexion.

Le nom de l'objet de gestion ne peut pas être vide. (Chemin d'accès parent : {0}). (CIM 01425)

Cause

La couche de gestion ne porte pas de nom.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'objet et saisissez un nom.

L'objet de gestion possède un nom dupliqué. (Chemin d'accès parent : {0}). (CIM 01426)

Cause

Deux objets de la couche de gestion portent le même nom.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'un des objets et renommez-le.

Impossible d'analyser l'expression. L'analyseur ne reconnaît pas l'objet '{0}'. (CIM 01427)

Cause

L'expression contient un type d'objet non pris en charge.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'objet et modifiez puis validez l'expression.

Aucune fonction d'agrégat n'est définie dans l'expression SQL pour l'indicateur '{0}'. (CIM 01428)

Cause

Aucune fonction d'agrégation n'est définie sur l'indicateur.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez l'objet et définissez une fonction d'agrégation dans l'instruction SELECT.

12.2.5 CIM 01500... Contextes

Le contexte "{0}" de la fondation de données "{1}" contient des boucles. (CIM 01501)

Cause

Le test d'intégrité a détecté des boucles dans le chemin de jointures lors de la vérification du contexte.

Action

Dans l'éditeur de fondation de données, ouvrez le volet Alias et contextes et utilisez les icônes dans le volet Boucles pour visualiser les boucles dans la fondation de données. Modifiez le contexte pour supprimer les boucles.

Le contexte "{0}" de la fondation de données "{1}" contient une jointure d'exclusion qui génère un produit cartésien. (CIM 01502)

Cause

Une jointure exclue dans le contexte génère un produit cartésien.

Action

Dans la fondation de données, modifiez le contexte et vérifiez les jointures exclues.

Le contexte "{0}" de la fondation de données "{1}" est incomplet. (CIM 01503)

Cause

Le contexte n'est pas valide.

Action

Dans la fondation de données, modifiez et validez le contexte.

12.2.6 CIM 01600... Paramètres et listes de valeurs

Si l'option "Invite de prise en compte des indices" est sélectionnée, l'option "Sélectionner à partir de la liste uniquement" doit également être sélectionnée. (CIM 01614)

Cause

L'option "Sélectionnez à partir de la liste uniquement" n'est pas sélectionnée pour la liste de valeurs.

Action

Modifiez le paramètre (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis sélectionnez l'option "Sélectionnez à partir de la liste" uniquement pour la liste de valeurs associée.

La liste de valeurs "{0}" doit comporter au moins une colonne dans la table de données. (CIM 01601)

Cause

La liste de valeurs ne référence pas de colonnes dans la table.

Action

Modifiez la liste de valeurs (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion) et vérifiez qu'au moins une colonne est référencée.

Définir l'option Filtrer avant utilisation sur Faux pour la liste de valeurs "{0}". (CIM 01602)

Cause

L'option "Forcer les utilisateurs à filtrer les valeurs avant usage" n'est pas valide pour la liste de valeurs.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez la liste de valeurs et désactivez l'option "Forcer les utilisateurs à filtrer les valeurs avant usage".

Définir l'option Actualisation automatique sur Vrai pour la liste de valeurs "{0}". (CIM 01603)

Cause

L'option "Actualisation automatique" dans la base de données est mal définie.

Action

Modifiez la liste de valeurs (dans la couche de gestion ou dans la fondation de données), puis sélectionnez l'option "Actualisation automatique".

Définir l'option Autoriser les utilisateurs à rechercher des valeurs dans la base de données sur Faux pour la liste de valeurs "{0}". (CIM 01604)

Cause

L'option "Autoriser les utilisateurs à rechercher des valeurs dans la base de données" est mal définie.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez la liste de valeurs et désactivez l'option "Autoriser les utilisateurs à rechercher des valeurs dans la base de données".

Désactiver l'option Expiration du délai de la requête pour la liste de valeurs "{0}". (CIM 01605)

Cause

L'option "Délai d'expiration de l'exécution de la requête" n'est pas valide pour la liste de valeurs.

Action

Modifiez la liste de valeurs (dans la couche de gestion ou dans la fondation de données), puis décochez l'option "Délai d'expiration de l'exécution de la requête".

**Désactiver l'option Lignes maximale pour la liste de valeurs "{0}".
(CIM 01606)**

Cause

L'option "Nombre de lignes max." n'est pas valide pour la liste de valeurs.

Action

Modifiez la liste de valeurs (dans la couche de gestion ou dans la fondation de données), puis décochez l'option "Nombre de lignes max.".

Erreur dans le script SQL. (CIM 01607)

Cause

L'expression SQL de la liste de valeurs contenait une erreur.

Action

Modifiez la liste de valeurs (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis saisissez et validez une expression SQL.

**Aucune connexion disponible pour la liste de valeurs n'a été trouvée.
(CIM 01608)**

Cause

La connexion référencée par la liste de valeurs n'est pas disponible.

Action

Vérifiez la disponibilité de la connexion référencée par la fondation de données ou la couche de gestion.

**Aucune structure de données disponible pour la liste de valeurs n'a
été trouvée. (CIM 01609)**

Cause

La structure de données référencées par la liste de valeurs n'a pas été trouvée.

Action

Modifiez la liste de valeurs (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis vérifiez la validité de la source de données référencée.

Définir l'option Autoriser les utilisateurs à rechercher des valeurs dans la base de données sur Faux pour la liste de valeurs "{0}". (CIM 01610)

Cause

L'option "Autoriser les utilisateurs à rechercher des valeurs dans la base de données" est mal définie.

Action

Dans la couche de gestion, modifiez la liste de valeurs et désactivez l'option "Autoriser les utilisateurs à rechercher des valeurs dans la base de données".

Le nom du paramètre est vide. (CIM 01611)

Cause

Le paramètre n'a pas de nom.

Action

Vérifiez les paramètres dans la fondation de données et dans la couche de gestion pour vous assurer qu'ils ont des noms.

Le type de données de l'invite {0} n'est pas valide. (CIM 01612)

Cause

Le type de données du paramètre est mal défini.

Action

Modifiez le paramètre (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis définissez le type de données pour qu'il corresponde au type de source de données.

L'invite "{0}" doit comporter une question (CIM 01613)

Cause

Le paramètre n'a pas de texte d'invite associé.

Action

Modifiez le paramètre (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis saisissez un texte d'invite.

Les valeurs par défaut de l'invite sont vides. (CIM 01615)

Cause

Le paramètre n'a pas de valeur par défaut définie.

Action

Modifiez le paramètre (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis saisissez les valeurs par défaut de l'invite.

La liste de valeurs est vide. (CIM 01616)

Cause

La liste de valeurs est vide.

Action

Modifiez le paramètre (dans la fondation de données ou la couche de gestion) et vérifiez la liste de valeurs associée, ou saisissez les valeurs par défaut.

La liste de valeurs contient des références circulaires. (CIM 01617)

Cause

La liste de valeurs contient des références circulaires.

Action

Modifiez la liste de valeurs (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis validez l'expression.

L'analyse de l'instruction SQL génère des erreurs. Vérifiez la validité de l'instruction SQL. (CIM 01618)

Cause

La liste de valeurs contient un SQL non valide qui ne peut pas être analysé.

Action

Modifiez la liste de valeurs (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis validez l'expression.

L'exécution de l'instruction SQL renvoie des erreurs. Vérifiez la validité de l'instruction SQL. (CIM 01619)

Cause

La liste de valeurs contient un SQL non valide qui ne peut pas être exécuté sur la base de données.

Action

Modifiez la liste de valeurs (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis validez l'expression.

La fonction @Execute n'est pas prise en charge dans la liste de valeurs. (CIM 01620)

Cause

L'expression de la liste de valeurs contient la fonction @execute. La fonction @Execute n'est pas prise en charge pour les listes de valeurs.

Action

Modifiez la liste de valeurs (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis supprimer la fonction @execute de l'expression.

12.2.7 CIM 01700... Définitions de requête

La définition de requête de "{0}" est vide. (CIM 01700)

Cause

La requête n'a pas de définition.

Action

Modifiez la requête, puis vérifiez la validité.

La définition de requête de "{0}" ne peut pas être analysée. (CIM 01701)

Cause

La définition de la requête ne peut pas être analysée.

Action

Modifiez la requête et validez l'expression de la requête.

La requête "{0}" ne contient pas de requête d'objet de gestion. (CIM 01702)

Cause

La requête n'a pas de définition.

Action

Modifiez la requête, puis vérifiez la validité.

La requête "{0}" fait référence à un objet manquant ({1}) dans l'univers. (CIM 01703)

Cause

La requête référence un objet qui ne se trouve plus dans l'univers.

Action

Modifiez la requête pour référencer un objet différent ou actualisez l'univers pour obtenir l'objet manquant.

La requête "{0}" ne contient pas d'objets de résultat. (CIM 01704)

Cause

La requête ne contient aucun objet de résultat.

Action

Modifiez la requête et vérifiez si les objets sont renvoyés.

La requête "{0}" contient des requêtes combinées avec un nombre d'objets de résultat incohérent. (CIM 01705)

Cause

La requête contient des requêtes combinées avec un nombre d'objets de résultat incohérent.

Action

Modifiez la requête et validez l'expression de la requête combinée.

12.2.8 CIM 01800... Dépendances des ressources

La ressource "{0}" est introuvable. (CIM 01800)

Cause

La ressource référence une autre ressource non trouvée.

Action

Vérifiez la validité de la ressource. Recherchez des ressources qui ont été déplacées, supprimées ou renommées.

12.3 Messages d'erreur relatifs à la vérification du mappage de la sécurité (CSM, Check Security Mapping)

Les messages d'erreur relatifs à la vérification du mappage de la sécurité (CSM) sont répartis en plusieurs catégories, qui sont les suivantes :

Erreurs CSM	Catégorie
CSM 00001 - CSM 00...	Intégrité du profil de sécurité des données : restrictions de ligne et de table, mappage de tables et remplacements de connexion.
CSM 00100 - CSM 001..	Intégrité du profil de sécurité de gestion : création d'une requête, affichage des données et filtres.

12.3.1 CSM 00001... Profils de sécurité des données

Le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une fondation de données non valide. Vérifiez que la fondation de données existe ou contient au moins une table. (CSM 00001)

Cause

La fondation de données référencée n'est pas valide.

Action

La fondation de données doit contenir au moins une table. Utilisez la commande Vérifier l'intégrité pour exécuter une vérification d'intégrité sur la fondation de données.

Une restriction de ligne du le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table restreinte non définie dans la fondation de données. Corrigez la définition de la restriction de ligne. (CSM 00002)

Cause

La table définie dans la restriction de ligne ne se trouve pas dans la fondation de données.

Action

Modifiez la restriction de ligne du profil de sécurité des données pour qu'elle référence une table valide.

Une restriction de ligne du profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table restreinte non définie. Définissez une nouvelle table restreinte. (CSM 00003)

Cause

La table restreinte définie dans la restriction de ligne n'est pas valide.

Action

Modifiez la restriction de ligne du profil de sécurité des données pour qu'elle référence une table valide.

Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table d'origine "{1}" non définie dans la fondation de données. Vérifiez la définition de la table d'origine. (CSM 00004)

Cause

La table d'origine définie dans le remplacement de la table n'est pas valide ne se trouve pas dans la fondation de données.

Action

Modifiez le remplacement de table du profil de sécurité des données, puis corrigez la référence vers la table d'origine.

Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table de remplacement non définie. Définissez une nouvelle table de remplacement valide pour la table d'origine "{1}". (CSM 00005)

Cause

La table définie dans le remplacement de table ne se trouve pas dans la fondation de données ou dans la source de données.

Action

Modifiez le remplacement de table du profil de sécurité des données, puis corrigez la référence vers la table de remplacement.

Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table de remplacement "{1}" qui désigne un alias. Les tables d'alias ne sont pas prises en charge en tant que tables de remplacement. (CSM 00006)

Cause

La table définie en tant que remplacement est une table d'alias dans la fondation de données. Les tables d'alias ne peuvent pas être utilisées en tant que tables de remplacement.

Action

Modifiez le remplacement de table du profil de sécurité des données, puis définissez une table standard dans la fondation de données ou une table de base de données comme table de remplacement.

Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table de remplacement "{1}" qui désigne une table dérivée. Les tables dérivées ne sont pas prises en charge en tant que tables de remplacement. (CSM 00007)

Cause

La table définie en tant que remplacement est une table dérivée dans la fondation de données. Les tables dérivées ne peuvent pas être utilisées en tant que tables de remplacement.

Action

Modifiez le remplacement de table du profil de sécurité des données, puis définissez une table standard dans la fondation de données ou une table de base de données comme table de remplacement.

Le mappage de connexion dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une connexion d'origine non définie en tant que source de données dans la fondation de données. Vérifiez la définition de la connexion d'origine. (CSM 00008)

Cause

La connexion référencée dans le remplacement de la connexion n'est pas définie en tant que connexion dans la fondation de données.

Action

Vérifiez les connexions définies dans la fondation de données, puis modifiez le remplacement de la connexion du profil de sécurité des données et remplacez la connexion initiale par une connexion définie dans la fondation de données.

Le mappage de connexion dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une connexion d'origine non définie. Redéfinissez la connexion d'origine. (CSM 00009)

Cause

La connexion initiale référencée dans le remplacement de la connexion n'est pas valide.

Action

Modifiez le remplacement de connexion du profil de sécurité des données, puis remplacez la connexion initiale par une connexion valide.

Le mappage de connexion dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une connexion de remplacement non définie. Définissez une nouvelle connexion de remplacement valide pour la connexion d'origine "{1}". (CSM 00010)

Cause

La connexion de remplacement n'est pas valide.

Action

Modifiez le remplacement de connexion du profil de sécurité des données, puis remplacez la connexion de remplacement par une connexion valide.

La clause WHERE SQL associée à une restriction de ligne dans le profil de sécurité des données "{0}" est incomplète. Saisissez une instruction SQL valide pour la restriction de ligne. (CSM 00011)

Cause

L'expression SQL pour la restriction de ligne n'est pas valide.

Action

Modifiez la restriction de ligne du profil de sécurité des données, puis vérifiez la validité de l'expression WHERE.

La clause WHERE SQL associée à une condition de restriction de ligne dans le profil de sécurité des données "{0}" n'est pas valide. Saisissez une instruction SQL valide. (CSM 00012)

Cause

L'expression SQL pour la restriction de ligne n'est pas valide.

Action

Modifiez la restriction de ligne du profil de sécurité des données, puis vérifiez la validité de l'expression WHERE.

Le mappage de connexion dans le profil de sécurité des données "{0}" n'est pas valide. La connexion d'origine "{1}" n'est pas stockée dans le référentiel. (CSM 00013)

Cause

Connexion d'origine inexistante dans le référentiel.

Action

Modifiez le mappage de connexion au profil de sécurité de données pour qu'il référence une connexion existant dans le référentiel.

Le mappage de connexion dans le profil de sécurité des données "{0}" n'est pas valide. La connexion de remplacement "{1}" n'est pas stockée dans le référentiel. (CSM 00014)

Cause

Connexion de remplacement inexistante dans le référentiel.

Action

Modifiez le mappage de connexion au profil de sécurité de données pour qu'il référence une connexion existant dans le référentiel.

Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table de remplacement "{1}" non définie dans la fondation de données. (CSM 00015)

Cause

La table de remplacement définie dans le mappage de table ne se trouve pas dans la fondation de données.

Action

Modifiez la table de remplacement du profil de sécurité des données pour qu'elle référence une table de fondation de données valides.

Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table d'origine "{1}" non définie dans la base de données. (CSM 00016)

Cause

La table d'origine définie dans le mappage de table ne se trouve pas dans la base de données.

Action

Modifiez la table d'origine du profil de sécurité des données pour qu'elle référence une table valide dans la base de données.

Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table de remplacement "{1}" non définie dans la base de données. (CSM 00017)

Cause

La table de remplacement définie dans le mappage de table ne se trouve pas dans la base de données.

Action

Modifiez la table de remplacement du profil de sécurité des données pour qu'elle référence une table valide dans la base de données.

12.3.2 CSM 00100... Profils de sécurité de gestion

Le profil de sécurité de gestion "{0}" contient une référence d'univers non valide. Redéfinissez le profil de sécurité de gestion "{0}" sur un nouvel univers. (CSM 00101)

Cause

L'univers n'est pas valide.

Action

Vérifiez la validité de l'univers référencé par le profil de sécurité de gestion.

Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à un objet refusé qui a été supprimé de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité de gestion, puis supprimez l'objet du panneau Créer une requête. (CSM 00102)

Cause

L'objet de gestion refusé dans les paramètres Créer une requête est absent de l'univers.

Action

Modifiez les paramètres Créer une requête du profil de sécurité de gestion, puis supprimez ou modifiez l'objet refusé.

Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à un objet autorisé qui a été supprimé de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité de gestion et supprimez l'objet du panneau Afficher les données. (CSM 00103)

Cause

L'objet de gestion accordé dans les paramètres Afficher les données est absent de l'univers.

Action

Modifiez les paramètres Afficher les données du profil de sécurité de gestion, puis supprimez ou modifiez l'objet accordé.

Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à une vue refusée qui a été supprimée de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité de gestion et supprimez la vue du panneau Créer une requête. (CSM 00104)

Cause

La vue de la couche de gestion refusée dans les paramètres Créer une requête est absente de l'univers.

Action

Modifiez les paramètres Créer une requête du profil de sécurité de gestion, puis supprimez ou modifiez la vue refusée.

Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à une vue autorisée qui a été supprimée de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité

de gestion et supprimez la vue du panneau Créer une requête. (CSM 00105)

Cause

La vue de la couche de gestion accordée dans les paramètres Créer une requête est absente de l'univers.

Action

Modifiez les paramètres Créer une requête du profil de sécurité de gestion, puis supprimez ou modifiez la vue accordée.

Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à un objet refusé qui a été supprimé de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité de gestion et supprimez l'objet des paramètres Afficher les données. (CSM 00106)

Cause

L'objet de gestion refusé dans les paramètres Afficher les données est absent de l'univers.

Action

Modifiez les paramètres Afficher les données du profil de sécurité de gestion, puis supprimez ou modifiez l'objet refusé.

Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à un objet autorisé qui a été supprimé de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité de gestion et supprimez l'objet du panneau Afficher les données. (CSM 00107)

Cause

L'objet de gestion accordé dans les paramètres Afficher les données est absent de l'univers.

Action

Modifiez les paramètres Afficher les données du profil de sécurité de gestion, puis supprimez ou modifiez l'objet accordé.

Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à un filtre qui a été supprimé de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité de gestion et supprimez le filtre du panneau Filtres. (CSM 00108)

Cause

Le filtre défini dans le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion est absent de l'univers.

Action

Modifiez le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion et modifiez le filtre référencé.

Le profil de sécurité de gestion "{0}" contient un filtre "{1}" dont la définition de requête n'est pas valide. Dans le profil de sécurité de gestion, redéfinissez le filtre à l'aide d'une définition de requête correcte. (CSM 00109)

Cause

Le filtre défini dans le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion n'est pas valide.

Action

Modifiez le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion et validez la définition du filtre.

Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à un ensemble nommé qui a été supprimé de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité de gestion et supprimez l'ensemble nommé du panneau Filtres. (CSM 00110)

Cause

L'ensemble nommé défini dans le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion est absent de l'univers.

Action

Modifiez le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion et référencez un ensemble nommé valide.

Le profil de sécurité de gestion "{0}" contient un ensemble nommé "{1}" qui ne possède aucune affectation de hiérarchie. Dans le profil

de sécurité de gestion, redéfinissez un ensemble nommé avec la hiérarchie correcte. (CSM 00111)

Cause

Aucune hiérarchie n'est définie pour l'ensemble nommé du paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion.

Action

Modifiez le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion et validez la définition de l'ensemble nommé.

Le profil de sécurité de gestion "{0}" contient un ensemble nommé "{1}" dont la hiérarchie a été supprimée de l'univers "{2}". Dans le profil de sécurité de gestion, redéfinissez un ensemble nommé avec une hiérarchie correcte. (CSM 00112)

Cause

L'ensemble nommé défini dans le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion est défini sur une hiérarchie manquante.

Action

Modifiez le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion et validez la définition de l'ensemble nommé.

Messages d'erreur relatifs à l'installation (INS)

Les messages d'erreur relatifs à l'installation (INS) sont répartis en plusieurs catégories, qui sont les suivantes :

Plage	Catégorie
INS 00000 à INS 00002	Installation (INS)
INS 00286 à INS 00300	Installation (INS)
INS 00301 à INS 00305	Installation (INS)

13.1 INS 00000 à INS 00002

**Utilisez un compte utilisateur disposant des droits d'administrateur.
(INS00001)**

Cause

Les droits de votre compte utilisateur ne sont pas suffisants.

Action

Connectez-vous en vous servant d'un compte administrateur.

**Installez Microsoft .NET Framework 2.0 ou une version ultérieure.
(INS00002)**

Cause

Il manque Microsoft .NET Framework 3.5 (ou une version supérieure).

Action

Installez Microsoft .NET Framework 3.5 (ou une version supérieure).

13.2 INS 00286 à INS 00293

L'installation de ce produit sur le même ordinateur que celui de services de la plateforme Informations est impossible. INS000286

Cause

Le logiciel de services de plateforme d'informations est installé sur cet ordinateur.

Action

Vous devez désinstaller les services de la plateforme d'informations avant d'installer la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Utilisez un compte utilisateur disposant des droits d'administrateur. INS00287

Cause

Les droits de votre compte utilisateur Windows ne sont pas suffisants.

Action

Connectez-vous en vous servant d'un compte administrateur.

Cette installation ne peut pas se poursuivre sous le compte d'utilisateur racine. Connectez-vous en tant qu'utilisateur non racine pour installer le produit. INS00288

Cause

Votre compte utilisateur Unix comporte les privilèges "root".

Action

Connectez-vous en tant qu'utilisateur dépourvu de droits d'accès à la racine.

**Une demande de redémarrage sur l'ordinateur local a été supprimée.
Redémarrez l'ordinateur afin de poursuivre l'installation. INS00289**

Cause

Ce prérequis d'installation vérifie le contenu de la clé de registre suivante : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations

Si la clé est renseignée, des modifications de fichiers en attente devront être effectuées au redémarrage. Cela peut être déclenché pendant l'installation du programme ou si des mises à jour d'arrière-plan sont exécutées.

Action

Redémarrez l'ordinateur avant d'exécuter le programme d'installation. Dans certains cas, plusieurs redémarrages peuvent s'avérer nécessaires pour effacer cette condition. Si le redémarrage ne résout pas le problème, vous pouvez essayer de supprimer l'entrée de registre et poursuivre l'installation.

**Veillez désinstaller SAP Crystal Reports Server avant d'installer la
plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence sur le même
ordinateur. INS00290**

Cause

SAP Crystal Reports Server est installé sur cet ordinateur.

Action

Vous devez désinstaller SAP Crystal Reports Server avant d'installer la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

#product.boe64_name# est déjà installé sur cet ordinateur. INS00291

Cause

La plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence est installée sur cet ordinateur.

Action

Vous devez désinstaller la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence avant d'installer les services de la plateforme d'informations.

Ce produit doit être installé sur un système d'exploitation (SE) 64 bits. Veuillez vérifier que votre SE remplit cette condition requise. INS00292

Cause

Ce système d'exploitation n'est pas un système d'exploitation 64 bits.

Action

L'installation n'est possible que sur un système d'exploitation 64 bits.

L'exécution de la commande Ping a échoué pour l'hôte local, l'adresse IP 127.0.0.1 ou le nom d'hôte de l'ordinateur. Configurez votre ordinateur de manière à ce qu'il puisse être contacté pour continuer. INS00293

Cause

Il n'est pas possible d'accéder à `localhost` ou à `127.0.0.1`.

Action

Assurez-vous que le fichier `hosts` est valide et qu'il est possible d'accéder à l'hôte local et à `127.0.0.1`.

L'espace libre du dossier `/tmp` est insuffisant. Libérez de l'espace avant de poursuivre l'installation. INS000295

Cause

Il n'y a pas assez d'espace libre dans le dossier `/tmp`.

Action

Utilisez les indications suivantes pour libérer de l'espace disque :

Plateforme	Espace disque requis
Linux	100 Mo
AIX	190 Mo
Solaris	100 Mo
HPUX	340 Mo

Le UID et le GID ne doivent pas être supérieurs à 65536. INS000296 (INS00296)

Cause

DB2 ne prend pas en charge l'installation avec un ID utilisateur (UID) ou un ID de groupe (GID) supérieur à 65 536.

Action

Réalisez l'installation avec un utilisateur dont l'UID ou le GID est inférieur à 65 536.

Installez Microsoft .NET Framework 3.5 ou une version ultérieure. (INS00297)

Cause

Il manque Microsoft .NET Framework 3.5 (ou une version supérieure).

Action

Installez Microsoft .NET Framework 3.5 (ou une version supérieure).

Installez Microsoft .NET Framework 3.0 ou une version ultérieure. (INS00298)

Cause

Il manque Microsoft .NET Framework 3.0 (ou une version ultérieure).

Action

Installez Microsoft .NET Framework 3.0 (ou une version ultérieure).

Microsoft Visual Studio 2005 Tools pour Office Second Edition Runtime est introuvable. Veuillez l'installer. (INS00299)

Cause

Il manque Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime.

Action

Installez Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime.

Installez Microsoft Office 2003 ou une version ultérieure. (INS00300)

Cause

Il manque Microsoft Office 2003 (ou une version ultérieure).

Action

Installez Microsoft Office 2003 (ou une version ultérieure).

13.3 INS 00301 à INS 00305

Cette mise à jour cible #productname# #product_version# #product_patch#, qui n'a pas été détecté. (INS00301)

Cause

Il manque Microsoft SharePoint 2007.

Action

Installez Microsoft SharePoint 2007.

#productname# #product_version# est d'une version supérieure à cette mise à jour ; la mise à jour n'est donc pas applicable. Il n'est pas recommandé de continuer. (INS00302)

Cause

Le service Windows SharePoint Service Administration ne s'exécute pas.

Action

Démarrez le service Windows SharePoint Service Administration.

Cette mise à jour cible #productname# #product_version#, qui n'a pas été détecté. (INS00303)

Cause

Il manque Microsoft .NET Framework 2.0 (ou une version ultérieure).

Action

Installez Microsoft .NET Framework 2.0 (ou une version ultérieure).

Mise à jour pour Microsoft Office 2003 (KB907417) (INS00304)

Cause

Microsoft Office n'est pas installé.

Action

Installez Microsoft Office.

Veuillez installer Microsoft Visual Studio 2010 avant d'installer ce produit. (INS00305)

Cause

Il manque Microsoft Visual Studio 2010.

Action

Installez Microsoft Visual Studio 2010.

Messages d'erreur relatifs à la Console de gestion du cycle de vie

Les messages d'erreur relatifs à la Console de gestion du cycle de vie sont répartis en plusieurs catégories, qui sont les suivantes :

Plage	Catégorie
LMC 00001 à LMC 00008 LMS 00001 à LMS 00027 LMS 0022 LMS 00101 à LMS 00109	Messages d'erreur relatifs à la gestion du cycle de vie
VDC 00001 à VDC 00010 VDS 00001 à VDS 00029	Messages d'erreur relatifs à la différence visuelle

14.1 Messages d'erreur relatifs à la gestion du cycle de vie

Le CMS LCM est nul ou n'est pas connecté (LMC 00001)

Cause

Les détails du CMS (Central Management Server) LCM n'ont pas été indiqués ou vous n'êtes pas connecté.

Action

Connectez-vous au CMS LCM ou saisissez les détails le concernant.

Le CMS est nul ou n'est pas connecté. Le CMS peut être la source ou la destination (LMC 00002)

Cause

Les détails du Central Management Server (source et/ou de destination) n'ont pas été indiqués et/ou vous n'êtes pas connecté.

Action

Saisissez les détails du Central Management Server (source et/ou de destination) et/ou connectez-vous au CMS (Central Management Server) source et/ou de destination.

Le nom d'utilisateur est nul ou vide (LMC 00003)

Cause

Vous n'avez pas saisi le nom d'utilisateur.

Action

Saisissez un nom d'utilisateur valide.

Le mot de passe est nul ou vide (LMC 00004)

Cause

Vous n'avez pas saisi le mot de passe.

Action

Saisissez le bon mot de passe.

Aucune ressource à exporter (LMC 00005)

Cause

Il manque le fichier BIAR ou ce fichier est vide.

Action

Sélectionnez un fichier BIAR valide.

Le CMS source est nul ou n'est pas connecté (LMC 00006)

Cause

Les détails du CMS (Central Management Server) source n'ont pas été indiqués ou vous n'êtes pas connecté.

Action

Connectez-vous au CMS source ou saisissez les détails le concernant.

Le CMS de destination est nul ou n'est pas connecté (LMC 00007)

Cause

Les détails du CMS (Central Management Server) de destination n'ont pas été indiqués ou vous n'êtes pas connecté.

Action

Connectez-vous au CMS de destination ou saisissez les détails le concernant.

La destination ne peut être identique à la source. (LMC 00008)

Cause

Le CMS (Central Management Server) source est le même serveur que le CMS de destination.

Action

Sélectionnez un CMS de destination autre que le CMS source.

Echec de la connexion à BusinessObjects LifeCycle Manager. (LMS 00001)

Cause

Il se peut que le nom d'utilisateur et/ou le mot de passe ne soient pas valides.

Action

Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides.

Echec de la déconnexion de la console de gestion du cycle de vie pour la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LMS 00002)

Cause

Le CMS (Central Management Server) est peut-être en panne.

Action

Aucun.

Le travail contient un ID parent inférieur à zéro. Ce travail n'est pas valide. (LMS 00003)

Cause

L'ID parent du travail n'est pas valide.

Action

Saisissez un ID parent valide pour ce travail.

La création du travail a échoué. Consultez la trace de la pile (LMS 00004)

Cause

Le CMS (Central Management Server) LCM est peut-être en panne. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la trace de la pile pour connaître les autres causes.

Action

Redémarrez le CMS LCM ou reportez-vous à la trace de la pile et, en fonction des renseignements fournis par cette dernière, effectuez les corrections appropriées.

Echec d'enregistrement du travail (LMS 00005)

Cause

Le CMS (Central Management Server) LCM est peut-être en panne. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la trace de la pile pour connaître les autres causes.

Action

Redémarrez le CMS LCM ou reportez-vous à la trace de la pile et, en fonction des renseignements fournis par cette dernière, effectuez les corrections appropriées.

Echec lors de la création d'un travail à partir d'un travail existant (LMS 00006)

Cause

Il se peut que le travail n'existe pas.

Action

Sélectionnez un travail valide.

La connexion au CMS (source ou destination) a échoué (LMS 00007)

Cause

Il se peut que le nom d'utilisateur et/ou le mot de passe ne soient pas valides.

Action

Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides.

La déconnexion du CMS (source/destination) a échoué (LMS 00008)

Cause

Le CMS (Central Management Server) est peut-être en panne.

Action

Aucun.

Echec de promotion du travail (LMS 00009)

Cause

Reportez-vous à la trace de la pile pour connaître la cause exacte.

Action

Reportez-vous à la trace de la pile, puis prenez les mesures appropriées.

Veillez consulter la trace de la pile pour déterminer l'origine de l'échec d'exécution du travail (LMS 00010)

Cause

Le processus de planification est peut-être en panne.

Action

Relancez le processus de planification.

Echec de la planification du travail (LMS 00011)

Cause

Le processus de planification est peut-être en panne.

Action

Relancez le processus de planification.

Impossible d'extraire le travail. Sélectionnez un travail LCM valide. (LMS 00012)

Cause

Il se peut que le travail n'existe pas.

Action

Sélectionnez un travail valide.

Impossible d'extraire le travail par nom (LMS 00013)

Cause

Il se peut que le travail n'existe pas sous ce nom.

Action

Saisissez un nom de travail valide.

Impossible d'extraire l'historique du travail. (LMS 00014)

Cause

Il se peut que l'historique du travail n'existe pas.

Action

Aucun.

Impossible d'extraire les ressources uniques de l'ensemble des dépendances. (LMS 00015)

Cause

Il se peut qu'il n'existe pas de ressources uniques ou que les dépendances ne soient pas valides.

Action

Assurez-vous qu'il existe des ressources uniques ou spécifiez des dépendances valides.

Impossible d'extraire l'InfoObject dont le CUID = {0}. (LMS 00016)

Cause

Il se peut que l'InfoObject n'existe pas.

Action

Sélectionnez un InfoObject valide.

La requête {0} a échoué. (VDS 00013) (LMS 00017)

Cause

Il se peut que l'utilisateur ne dispose pas des droits requis. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la trace de la pile pour connaître les autres causes.

Action

Accordez les droits requis à l'utilisateur ou reportez-vous à la trace de la pile et, en fonction des renseignements fournis par cette dernière, effectuez les corrections appropriées.

Impossible de supprimer la liste de ressources du travail. (LMS 00018)

Cause

Il se peut que les ressources n'existent pas.

Action

Sélectionnez des ressources valides.

Erreur lors de la définition des événements activés. Consultez la trace de la pile. (LMS 00019)

Cause

Le service d'audit est peut-être en panne.

Action

Redémarrez le service d'audit.

Erreur lors de l'obtention des événements d'audit pris en charge. Consultez la trace de la pile (LMS 00020)

Cause

Il se peut qu'il n'existe aucun événement d'audit pris en charge ou que le service d'audit soit en panne

Action

Redémarrez le service d'audit.

Erreur lors de l'obtention des événements d'audit activés. Consultez la trace de la pile (LMS 00021)

Cause

Il se peut qu'il n'existe aucun événement d'audit activé ou que le service d'audit soit en panne

Action

Redémarrez le service d'audit.

Une exception générale s'est produite dans l'application LCM. Reportez-vous à la trace de la pile pour en savoir plus. (LMS 00022)

Cause

Reportez-vous à la trace de la pile pour connaître la cause exacte.

Action

Reportez-vous à la trace de la pile, puis prenez les mesures appropriées.

Echec de connexion au CMS source : son accès utilisateur est refusé par l'administrateur. (LMS 00023)

Cause

L'administrateur a refusé l'accès au système.

Action

Contactez votre administrateur système.

Echec de connexion au CMS de destination : l'administrateur en refuse l'accès à l'utilisateur (LMS 00024)

Cause

L'administrateur a refusé l'accès au système.

Action

Contactez votre administrateur système.

L'emplacement du fichier LCMBIAR pour importer les ressources manque ou n'est pas valide. (LMS 00025)

Cause

L'emplacement du fichier LCMBIAR n'est pas valide.

Action

Spécifiez un emplacement de fichier LCMBIAR valide.

L'emplacement permettant d'exporter des ressources vers un fichier LCMBIAR n'existe pas ou n'est pas valide. (LMS 00026)

Cause

L'emplacement destiné à l'exportation du fichier LCMBIAR n'est pas valide.

Action

Sélectionnez un emplacement valide pour y exporter le fichier LCMBIAR.

Le travail sélectionné est nul ou n'est pas valide. Sélectionnez un travail LCM valide. (LMS 00027)

Cause

Le travail sélectionné n'est pas valide.

Action

Sélectionnez un travail valide.

Echec de l'ajout de la ressource à l'outil de gestion des versions (LMS 00101)

Cause

Le service VMS LCM ou le service VMS est peut être en panne.

Action

Redémarrez le service VMS LCM ou le service VMS.

Echec de la vérification de la ressource. (LMS 00103)

Cause

Le service VMS LCM ou le service VMS est peut être en panne.

Action

Redémarrez le service VMS LCM ou le service VMS.

Echec de l'extraction de l'historique des révisions. (LMS 00104)

Cause

Le service VMS LCM ou le service VMS est peut être en panne.

Action

Redémarrez le service VMS LCM ou le service VMS.

Echec de l'extraction de la révision à partir de la gestion des versions. (LMS 00105)

Cause

Le service VMS LCM ou le service VMS est peut être en panne.

Action

Redémarrez le service VMS LCM ou le service VMS.

Impossible d'extraire la révision la plus récente (LMS 00106)

Cause

Le service VMS LCM ou le service VMS est peut être en panne.

Action

Redémarrez le service VMS LCM ou le service VMS.

Impossible d'extraire la révision de l'espace de travail. (LMS 00107)

Cause

Le service VMS LCM ou le service VMS est peut être en panne.

Action

Redémarrez le service VMS LCM ou le service VMS.

**Impossible d'extraire le système de gestion des versions (VMS).
Consultez la trace de la pile. (LMS 00108)**

Cause

Le CMS (Central Management Server) LCM est peut-être en panne.

Action

Redémarrez le CMS LCM.

Impossible d'obtenir la version du référentiel (LMS 00109)

Cause

Le service VMS LCM ou le service VMS est peut être en panne.

Action

Redémarrez le service VMS LCM ou le service VMS.

Erreur lors du nettoyage des événements d'audit activés. Consultez la trace de la pile. (LMS 0022)

Cause

Il se peut que l'ensemble de propriétés d'événement d'audit n'existe pas dans l'AppObject LCM.

Action

Aucun.

14.2 Messages d'erreur relatifs à la différence visuelle

Echec de la connexion au serveur SAP BusinessObjects Visual Difference. (VDS 00001)

Cause

Nom d'utilisateur ou mot de passe non valide.

Action

Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides.

La déconnexion de BusinessObjects Différence visuelle a échoué. (VDS 00002)

Cause

Le CMS (Central Management Server) est peut-être en panne.

Action

Réessayez dans quelques instants.

Erreur lors de l'extraction de la liste de CMS. (VDS 00003)

Cause

Le fichier stockant la liste du CMS est peut-être corrompu.

Action

Recréez la liste de CMS.

La connexion au CMS (source ou de destination) a échoué. (VDS 00004)

Cause

Nom d'utilisateur ou mot de passe non valide.

Action

Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides.

La déconnexion du CMS (source ou de destination) a échoué. (VDS 00005)

Cause

Le CMS (Central Management Server) est peut-être en panne.

Action

Réessayez dans quelques instants.

Erreur lors de la planification du travail (VDS 00006)

Cause

Le travail n'a pas pu être enregistré du fait de droits insuffisants.

Action

Définissez les droits appropriés.

Une exception générale s'est produite sur le serveur Visual Difference. Reportez-vous à la trace de la pile pour en savoir plus. (VDS 00007)

Cause

Reportez-vous à la trace de la pile pour connaître la cause exacte.

Action

Reportez-vous à la trace de la pile, puis prenez les mesures appropriées.

Echec de la comparaison. (VDS 00008)

Cause

Le service de différence visuelle est peut-être arrêté ; reportez-vous aux journaux pour identifier d'autres causes.

Action

Redémarrez le service de différence visuelle ou reportez-vous aux journaux et, en fonction des renseignements fournis par ces derniers, effectuez les corrections appropriées.

Echec de l'initialisation du fichier " {0} ". (VDS 00009)

Cause

Il se peut que le File Repository Server (FRS) soit en panne.

Action

Redémarrez le serveur FRS.

Echec de la définition de la liste d'objets dans le fichier " {0} ". (VDS 00010)

Cause

Fichier non valide ou le fichier n'a pas d'autorisation en écriture.

Action

Sélectionnez un fichier valide ou définissez le droit d'accès en écriture.

Echec de la création d'un infoObject avec l'ID prog = {0}. (VDS 00012)

Cause

Cet ID de programme existe déjà.

Action

Aucun.

Impossible d'extraire l'InfoObject dont le CUID = {0}. (VDS 00013)

Cause

InfoObject non valide.

Action

Sélectionnez un InfoObject valide.

Echec de la création d'un infoObject avec si_id = {0}. (VDS 00014)

Cause

L'InfoObject n'a pas pu être créé.

Action

Aucun.

Echec de la définition de la propriété {0} avec la valeur {1}. (VDS 00015)

Cause

Propriété ou valeur non valide.

Action

Vérifiez la propriété ou la valeur.

Echec de l'extraction de la valeur de la propriété {0}. (VDS 00016)

Cause

Il se peut que la propriété n'existe pas.

Action

Vérifiez la propriété.

Erreur au cours de l'extraction du gestionnaire d'audit. Consultez la trace de la pile. (VDS 00017)

Cause

Le service d'audit est peut-être en panne.

Action

Redémarrez le service d'audit.

Erreur lors de l'ajout d'événements d'audit. Consultez la trace de la pile. (VDS 00018)

Cause

Le service d'audit est peut-être en panne.

Action

Redémarrez le service d'audit.

Erreur lors de l'ajout de détail d'événements d'audit. Consultez la trace de la pile. (VDS 00019)

Cause

Le service d'audit est peut-être en panne.

Action

Redémarrez le service d'audit.

Erreur lors de la validation de l'événement d'audit. Consultez la trace de la pile. (VDS 00020)

Cause

Le service d'audit est peut-être en panne.

Action

Redémarrez le service d'audit.

Erreur lors de la définition des événements activés. Consultez la trace de la pile. (VDS 00021)

Cause

Le service d'audit est peut-être en panne.

Action

Redémarrez le service d'audit.

Erreur lors de l'obtention des événements d'audit pris en charge. Consultez la trace de la pile.(VDS 00022)

Cause

Événements d'audit non valides ou arrêt du service Auditing.

Action

Redémarrez le service d'audit.

Erreur lors de l'obtention des événements d'audit activés. Consultez la trace de la pile.(VDS 00023)

Cause

Il se peut qu'il n'existe aucun événement d'audit activé ou que le service d'audit soit en panne.

Action

Redémarrez le service d'audit.

Erreur lors de la validation du type d'événement d'audit. Consultez la trace de la pile (VDS 00024).

Cause

Le service d'audit est peut-être en panne.

Action

Redémarrez le service d'audit.

Erreur lors de l'extraction des objets d'événement. Consultez la trace de la pile.(VDS 00025)

Cause

Il se peut qu'il n'existe aucun objet événement ou que le service d'audit soit en panne.

Action

Redémarrez le service d'audit.

Erreur lors du nettoyage des événements d'audit activés. Consultez la trace de la pile. (VDS 00026)

Cause

Il se peut que l'ensemble de propriétés d'événement d'audit n'existe pas dans l'AppObject LCM.

Action

Aucun.

Erreur lors de la génération du jeton de connexion. Consultez la trace de la pile. (VDS 00027)

Cause

Le CMS (Central Management Server) est peut-être en panne.

Action

Redémarrez le CMS.

Impossible de se connecter au CMS source parce que l'administrateur a refusé l'accès à l'utilisateur. (VDS 00028)

Cause

L'administrateur a refusé l'accès de l'utilisateur au système.

Action

Contactez votre administrateur système.

Impossible de se connecter au CMS de destination parce que l'administrateur a refusé l'accès à l'utilisateur. (VDS 00029)

Cause

L'administrateur a refusé l'accès de l'utilisateur au système.

Action

Contactez votre administrateur système.

Le CMS VisualDiff est nul ou n'est pas connecté. (VDC 00001)

Cause

Les détails du CMS (Central Management Server) VisualDiff n'ont pas été indiqués ou l'utilisateur n'est pas connecté.

Action

Connectez-vous au CMS VisualDiff ou saisissez les détails le concernant.

Le nom d'utilisateur est nul ou vide. (VDC 00002)

Cause

Nom d'utilisateur non valide.

Action

Saisissez un nom d'utilisateur valide.

Le mot de passe est nul ou vide. (VDC 00003)

Cause

Mot de passe non valide.

Action

Saisissez un mot de passe valide.

L'authentification est nulle ou vide. (VDC 00004)

Cause

L'authentification n'a pas été spécifiée.

Action

Spécifiez une authentification.

Ce nom de dossier existe déjà. (VDC 00005)

Cause

Ce nom de dossier existe déjà.

Action

Saisissez un nom de dossier unique.

Le CMS est nul ou n'est pas connecté. Le CMS peut être la source ou la destination. (VDC 00007)

Cause

Les détails du Central Management Server (source et/ou de destination) n'ont pas été indiqués ou vous n'êtes pas connecté.

Action

Saisissez les détails du Central Management Server (source et/ou de destination) ou connectez-vous au CMS (Central Management Server) source.

Le CMS source est nul ou n'est pas connecté. (VDC 00008)

Cause

Les détails du CMS (Central Management Server) source n'ont pas été indiqués ou vous n'êtes pas connecté.

Action

Connectez-vous au CMS source ou saisissez les détails le concernant.

Le CMS de destination est nul ou n'est pas connecté. (VDC 00009)

Cause

Les détails du CMS (Central Management Server) de destination n'ont pas été indiqués ou vous n'êtes pas connecté.

Action

Connectez-vous au CMS de destination ou saisissez les détails le concernant.

Erreur lors de l'analyse de la date selon le format spécifié. (VDC 00010)

Cause

Format de définition de date non valide dans l'ordonnanceur.

Action

Définissez la date au format approprié.

Messages d'erreur relatifs aux listes de valeurs

15.1 Messages d'erreur relatifs aux listes de valeurs (LOV)

Les messages d'erreur relatifs aux listes de valeurs comprennent les séries et les catégories suivantes :

Plage	Catégorie
LOV0001 - LOV0002	Liste de valeurs (LOV)

Trop de valeurs sélectionnées. (LOV0001)

Cause

Dans une liste de valeurs de l'Editeur de requête, vous avez essayé de sélectionner un nombre de valeurs plus élevé que ce qui est autorisé. Par défaut, vous pouvez sélectionner jusqu'à 99 valeurs simultanément.

Action

Limitez le nombre de valeurs sélectionnées à un nombre inférieur à 99.

Cause

Vous avez sélectionné moins de 99 valeurs, mais le message d'erreur précédemment cité s'est affiché à l'écran. Cela signifie qu'une restriction a été définie dans le fichier .prm correspondant à votre base de données. Cette restriction apparaît sous la forme du paramètre **MAX_INLIST_VALUES**.

Action

Supprimez ce paramètre ou définissez une limite plus élevée.

Vous n'avez pas le droit d'accéder à l'univers. (LOV0002)

Cause

Vous n'avez pas de droits d'accès à cet univers (auquel des listes de valeurs ont été attribuées).

Action

Consultez le superviseur de BusinessObjects pour connaître les univers avec lesquels vous pouvez travailler.

15.2 Messages d'erreur relatifs aux listes de valeurs (VAR)

Les messages d'erreur relatifs aux listes de valeurs comprennent les séries et les catégories suivantes :

Plage	Catégorie
VAR0001	Liste de valeurs (LOV)

Erreur de syntaxe (VAR0001)

Cause

La requête contient une condition à invite pour laquelle vous devez entrer une ou plusieurs valeurs et placer un séparateur entre chacune des valeurs. Le séparateur est généralement un point-virgule (;) ou une virgule (,). Ce séparateur est défini dans le Panneau de configuration de Windows (Paramètres régionaux).

L'erreur provient de l'utilisation du séparateur. Vous l'avez peut-être saisi au début de l'invite ou, par inadvertance, vous l'avez placé deux fois entre deux valeurs.

Action

Dans la boîte de dialogue Saisir ou sélectionner des valeurs, saisissez à nouveau les valeurs en plaçant un seul séparateur entre chaque valeur.

Erreurs Live Office (LO)

Les messages d'erreur Live Office comprennent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
LO 01001 - LO 26627	Erreurs Live Office

16.1 LO 01000 - LO 01999

L'application n'est pas prête. Veuillez réessayer plus tard. (LO 01001)

Cause

L'application Microsoft Office n'est pas prête à recevoir des données.

Action

Recommencez ultérieurement.

Une erreur s'est produite lors de l'actualisation. (LO 01003)

Cause

Cette erreur peut se produire pour plusieurs raisons, qui sont les suivantes :

1. Le rapport est endommagé.
2. L'objet Live Office est inséré dans des zones non prises en charge, telles qu'un en-tête ou un pied de page MS Word ou un masque de diapositive PowerPoint Office 2007.
3. Le serveur n'est pas accessible.

Action

1. Ouvrez le document dans la zone de lancement BI pour vérifier que le document est valide. Si c'est le cas, déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à la plateforme SAP BusinessObjects Business

Intelligence en vous servant de la boîte de dialogue d'options Live Office. Ensuite, réessayez ou redémarrez l'application Microsoft Office et réessayez.

2. N'insérez pas d'objets Live Office dans les zones non prises en charge.
3. Rétablissez la connexion au réseau ou démarrez le serveur.
4. Pour en savoir plus sur l'erreur, consultez ses détails.

La mise à jour de ce document a échoué. (LO 01004)

Cause

Cette erreur se produit lors de la mise à niveau du document Office créé avec une version antérieure de Live Office. Les causes de cette erreur peuvent être les suivantes :

1. Le rapport est endommagé.
2. L'objet Live Office est inséré dans une zone non prise en charge, telle qu'un en-tête ou un pied de page MS Word ou un masque de diapositive PowerPoint Office 2007.
3. Le serveur n'est pas accessible.

Action

Pour rechercher la cause :

1. Ouvrez le document dans la zone de lancement BI et assurez-vous qu'il est valide. Si c'est le cas, déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence en vous servant de la boîte de dialogue d'options Live Office. Ensuite, réessayez ou redémarrez l'application Office et réessayez.
2. N'insérez pas d'objets Live Office dans les zones non prises en charge.
3. Rétablissez la connexion au réseau ou démarrez le serveur.
4. Pour en savoir plus, consultez les détails de l'erreur.

Pour éviter toute perte de données, Microsoft Office Excel ne peut pas décaler les cellules contenant des données en dehors de la feuille de calcul. (LO 01005)

Cause

Pour éviter des pertes de données, Microsoft Office Excel ne peut pas déplacer des cellules avec du contenu en dehors de la feuille de calcul.

Action

Si les cellules qui peuvent être déplacées en dehors de la feuille de calcul ne contiennent pas de données, vous pouvez réinitialiser les cellules qu'Excel ne considérera pas vides. Pour ce faire, utilisez la combinaison de touches CTRL+Fin afin de localiser la dernière cellule non vide de la feuille de calcul. Supprimez cette cellule ainsi que toutes celles qui se trouvent entre elle et les dernières ligne et colonne de vos données, puis enregistrez.

16.2 LO 02000 - LO 02999

Impossible de créer la session. Vérifiez la connexion au service Web. (LO 02001)

Cause

Live Office ne peut pas se connecter au service Web de SAP BusinessObjects ; la connexion réseau est peut-être indisponible ou le service Web de SAP BusinessObjects ne répond pas.

Action

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC pour vérifier que le service Web fonctionne correctement.

Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02002)

Cause

Live Office ne peut pas se connecter au service Web de SAP BusinessObjects ; la connexion réseau est peut-être indisponible ou le service Web de SAP BusinessObjects ne répond pas.

Action

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC pour vérifier que le service Web fonctionne correctement.

Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02003)

Cause

Live Office ne peut pas se connecter au service Web de SAP BusinessObjects ; la connexion réseau est peut-être indisponible ou le service Web de SAP BusinessObjects ne répond pas.

Action

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC pour vérifier que le service Web fonctionne correctement.

Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02004)

Cause

Live Office ne peut pas se connecter au service Web de SAP BusinessObjects ; la connexion réseau est peut-être indisponible ou le service Web de SAP BusinessObjects ne répond pas.

Action

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC pour vérifier que le service Web fonctionne correctement.

Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02005)

Cause

Live Office ne peut pas se connecter au service Web de SAP BusinessObjects ; la connexion réseau est peut-être indisponible ou le service Web de SAP BusinessObjects ne répond pas.

Action

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC pour vérifier que le service Web fonctionne correctement.

Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du fichier. (LO 02006)

Cause

Le document Office ouvert a été supprimé de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence ou le CMS et le service Web ne sont pas accessibles.

Action

- Dans la boîte de dialogue d'options Live Office, déconnectez-vous de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence, puis reconnectez-vous.
- Fermez l'application Office et redémarrez-la.
- Dans la zone de lancement BI, vérifiez que le document existe.
- Exécutez une commande ping sur le serveur pour vérifier que la connexion réseau fonctionne correctement. Connectez-vous également à la CMC et vérifiez que le CMS et le service Web fonctionnent.

Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement du fichier. (LO 02007)

Cause

Cette erreur peut se produire pour les raisons suivantes :

- Vous ne disposez pas des droits nécessaires pour modifier les objets se trouvant dans le dossier utilisé pour l'enregistrement.
- Le CMS et le service Web ne sont pas accessibles.
- Le document Office que vous avez ouvert a été supprimé de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Action

- Dans la boîte de dialogue d'options Live Office, déconnectez-vous de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence, puis reconnectez-vous et réessayez d'enregistrer.
- Redémarrez le serveur de traitement adaptatif, puis réessayez d'enregistrer.
- Vérifiez que vous possédez les droits nécessaires pour accéder au dossier.
- Vérifiez votre connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC et vérifiez que le CMS et les services Web sont en cours de fonctionnement.
- Vérifiez que le document Office existe dans la zone de lancement BI.

Une erreur s'est produite lors de la recherche des propriétés du rapport Crystal. (LO 02008)

Cause

Le rapport Crystal n'est pas disponible ; il n'existe pas ou a été supprimé de l'emplacement spécifié, ou la connexion au service Web de SAP BusinessObjects n'est pas disponible.

Action

- Vérifiez que le serveur est accessible et que le service Web fonctionne correctement.
- Dans la zone de lancement BI, vérifiez que le document existe.
- Dans Live Office, sélectionnez l'objet et cliquez sur "Afficher l'objet dans le navigateur Web" pour vérifier qu'il peut être ouvert. Si ce n'est pas le cas, dans la boîte de dialogue d'options Live Office, déconnectez-vous de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence, puis reconnectez-vous. Fermez aussi l'application Office, puis rouvrez-la.

Le serveur n'est pas disponible. Vérifiez la connexion réseau et l'état du serveur. (LO 02009)

Cause

Live Office ne peut pas se connecter au service Web de SAP BusinessObjects. La connexion réseau est peut-être indisponible ou le service Web de SAP BusinessObjects ne répond pas.

Action

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC pour vérifier que le service Web et le CMS fonctionnent correctement.

Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du rapport. Le rapport n'existe pas ; vous ne disposez pas de droits suffisants pour ouvrir ce rapport ou aucune connexion au service Web BusinessObjects ne peut être établie. (LO 02010)

Cause

Vous ne pouvez pas ouvrir un document à partir du cache de Live Office. Le document n'existe pas, vous ne disposez pas de droits suffisants sur ce rapport ou aucune connexion au service Web SAP BusinessObjects ne peut être établie.

Action

Vérifiez que le document existe et que vous disposez de droits suffisants dans la zone de lancement BI. Si c'est le cas, fermez puis rouvrez l'application Office. Ensuite, réessayez.

Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement du rapport. Le rapport n'existe pas ou aucune connexion au service Web BusinessObjects ne peut être établie. (LO 02011)

Cause

Vous ne pouvez pas enregistrer le document dans le cache de Live Office. Le document n'existe pas ou aucune connexion au service Web SAP BusinessObjects ne peut être établie.

Action

Vérifiez que le document existe dans la zone de lancement BI. Si c'est le cas, fermez puis rouvrez l'application Office. Ensuite, réessayez.

Une erreur s'est produite lors de l'actualisation du rapport. (LO 02012)

Cause

Les causes de cette erreur peuvent être les suivantes : 1) Un objet Live Office est déplacé vers une zone non prise en charge, par exemple les en-têtes et pieds de page Word ou le masque des diapositives PowerPoint d'Office 2007 ; 2) Le rapport est endommagé ; 3) Le serveur n'est pas accessible. Si la cause ne se trouve pas sur cette liste, vérifiez la description détaillée de l'erreur.

Action

Cause 1) : ne déplacez pas un objet Live Office jusque sur une zone non prise en charge. Cause 2) : dans la zone de lancement BI, vérifiez que le document est valide. Si c'est le cas, déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à BOE en vous servant de la boîte de dialogue d'options Live Office. Ensuite, réessayez ou redémarrez l'application Office puis réessayez. Cause 3) : rétablissez la connexion au réseau ou démarrez le serveur. S'il s'agit d'une autre cause, recherchez une solution en utilisant le code indiqué dans la description détaillée de l'erreur ou suivez le guide pas à pas.

Une erreur s'est produite lors de l'insertion des données du jeu de lignes. (LO 02013)

Cause

Les causes de cette erreur peuvent être les suivantes : 1) Un objet Live Office est déplacé vers une zone non prise en charge, par exemple les en-têtes et pieds de page Word ou le masque des diapositives PowerPoint d'Office 2007 ; 2) Le rapport est endommagé ; 3) Le serveur n'est pas accessible. Si la cause ne se trouve pas sur cette liste, vérifiez la description détaillée de l'erreur.

Action

Cause 1) : ne déplacez pas un objet Live Office jusque sur une zone non prise en charge. Cause 2) : dans la zone de lancement BI, vérifiez que le document est valide. Si c'est le cas, déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à SAP BusinessObjects Enterprise en vous servant de la boîte de dialogue d'options Live Office. Ensuite, réessayez ou redémarrez l'application Office puis réessayez. Cause 3) : réglez le problème de connectivité réseau ou démarrez le serveur. S'il s'agit d'une autre cause, recherchez une solution en utilisant le code indiqué dans la description détaillée de l'erreur ou suivez le guide pas à pas.

Une erreur s'est produite lors de l'insertion de la partie du rapport. (LO 02014)

Cause

Les causes de cette erreur peuvent être les suivantes : 1) Un objet Live Office est déplacé vers une zone non prise en charge, par exemple les en-têtes et pieds de page Word ou le masque des diapositives

PowerPoint d'Office 2007 ; 2) Le rapport est endommagé ; 3) Le serveur n'est pas accessible. Si la cause ne se trouve pas sur cette liste, vérifiez la description détaillée de l'erreur.

Action

Cause 1) : ne déplacez pas un objet Live Office jusque sur une zone non prise en charge. Cause 2) : dans la zone de lancement BI, vérifiez que le document est valide. Si c'est le cas, déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à SAP BusinessObjects Enterprise en vous servant de la boîte de dialogue d'options Live Office. Ensuite, réessayez ou redémarrez l'application Office puis réessayez. Cause 3) : réglez le problème de connectivité réseau ou démarrez le serveur. S'il s'agit d'une autre cause, recherchez une solution en utilisant le code indiqué dans la description détaillée de l'erreur ou suivez le guide pas à pas.

Une erreur s'est produite lors de l'insertion du segment de page. (LO 02015)**Cause**

Cette erreur peut être due aux raisons suivantes : 1) Un objet Live Office a été déplacé jusque sur une zone non prise en charge, telle qu'un en-tête ou un pied de page MS Word ou un masque de diapositive PowerPoint Office 2007 ; 2) Le rapport est corrompu ; 3) Le serveur n'est pas accessible. Si la cause ne se trouve pas sur cette liste, vérifiez la description détaillée de l'erreur.

Action

Cause 1) : ne déplacez pas un objet Live Office jusque sur une zone non prise en charge. Cause 2) : dans la zone de lancement BI, vérifiez que le document est valide. Si c'est le cas, déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à SAP BusinessObjects Enterprise en vous servant de la boîte de dialogue d'options Live Office. Ensuite, réessayez ou redémarrez l'application Office puis réessayez. Cause 3) : réglez le problème de connectivité réseau ou démarrez le serveur. S'il s'agit d'une autre cause, recherchez une solution en utilisant le code indiqué dans la description détaillée de l'erreur ou suivez le guide pas à pas.

Une erreur s'est produite lors de l'insertion du tableau croisé. (LO 02016)**Cause**

Cette erreur peut être due aux raisons suivantes : 1) Un objet Live Office a été déplacé jusque sur une zone non prise en charge, telle qu'un en-tête ou un pied de page MS Word ou un masque de diapositive PowerPoint Office 2007 ; 2) Le rapport est corrompu ; 3) Le serveur n'est pas accessible. Si la cause ne se trouve pas sur cette liste, vérifiez la description détaillée de l'erreur.

Action

Cause 1) : ne déplacez pas un objet Live Office jusque sur une zone non prise en charge. Cause 2) : dans la zone de lancement BI, vérifiez que le document est valide. Si c'est le cas, déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à SAP BusinessObjects Enterprise en vous servant de la boîte de dialogue d'options Live Office. Ensuite, réessayez ou redémarrez l'application Office puis réessayez. Cause 3) :

réglez le problème de connectivité réseau ou démarrez le serveur. Si le problème n'est pas dû à l'une des causes susmentionnées, servez-vous du code d'erreur qui apparaît dans le rapport détail pour trouver une solution ou suivez le guide du détail.

Une erreur s'est produite dans le document Microsoft Office. (LO 02017)

Cause

Vous avez reçu un message d'erreur du SDK Office.

Action

Fermez et rouvrez l'application Office, puis réessayez. Si le problème persiste, conservez le fichier journal Live Office, puis contactez le support client de SAP BusinessObjects.

Une erreur s'est produite dans une requête de la plateforme BusinessObjects Business Intelligence. (LO 02018)

Cause

Vous ne pouvez pas établir une connexion au service Web SAP BusinessObjects parce qu'il n'y a pas de connexion réseau ou parce que ce service Web est en panne.

Action

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC et vérifiez que le service Web fonctionne.

Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02019)

Cause

Vous ne pouvez pas établir une connexion au service Web SAP BusinessObjects parce qu'il n'y a pas de connexion réseau ou parce que ce service Web est en panne.

Action

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC et vérifiez que le service Web fonctionne.

Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02020)

Cause

Vous ne pouvez pas établir une connexion au service Web SAP BusinessObjects parce qu'il n'y a pas de connexion réseau ou parce que ce service Web est en panne.

Action

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC (Central Management Console) et vérifiez que le service Web fonctionne.

Source de données introuvable. (LO 02021)

Cause

Le rapport Crystal n'est pas accessible. Soit il n'existe pas, soit il a été supprimé.

Action

Vérifiez que le document existe dans la zone de lancement BI ou en cliquant sur l'option "Afficher l'objet dans le navigateur Web" de Live Office.

Source de données introuvable. (LO 02022)

Cause

Le document Interactive Analysis n'est pas disponible. Soit il n'existe pas, soit il a été supprimé.

Action

Vérifiez que le document existe dans la zone de lancement BI ou en cliquant sur l'option "Afficher l'objet dans le navigateur Web" de Live Office.

Source de données introuvable. (LO 02023)

Cause

L'univers n'existe plus parce qu'il a été changé ou supprimé.

Action

Connectez-vous à la zone de lancement BI en vous servant du même compte utilisateur et vérifiez que l'univers est disponible.

Dernière instance du rapport introuvable. (LO 02024)

Cause

Vous ne trouvez pas de document planifié valide.

Action

Connectez-vous à la zone de lancement BI et vérifiez que l'instance du rapport est bien planifiée. Vérifiez que le type de rapport de l'instance est correct.

Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du visualiseur de parties de rapport. (LO 02025)

Cause

Le rapport est corrompu, la connexion au service Web SAP BusinessObjects ne peut pas être établie ou certains fichiers du visualiseur sont incompatibles.

Action

Dans la zone de lancement BI, vérifiez le document pour vous assurer qu'il est valide. Si cela ne permet pas de résoudre le problème, déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à BOE en vous servant de la boîte de dialogue d'options Live Office. Ensuite, réessayez ou fermez puis rouvrez l'application Office avant de réessayer. Vérifiez que le serveur est accessible et que le service Web fonctionne. Si le problème persiste, réinstallez Live Office.

Une erreur s'est produite lors de la sélection d'un objet dans le visualiseur de parties de rapport. (LO 02026)

Cause

Le rapport est corrompu, la connexion au service Web SAP BusinessObjects ne peut pas être établie ou certains fichiers du visualiseur sont incompatibles.

Action

Dans la zone de lancement BI, vérifiez le document pour vous assurer qu'il est valide. Si cela ne permet pas de résoudre le problème, déconnectez-vous puis reconnectez-vous à BOE en vous servant de la boîte de dialogue d'options Live Office. Ensuite, réessayez ou fermez puis rouvrez l'application Office avant de réessayer. Vérifiez que le serveur est accessible et que le service Web fonctionne. Si le problème persiste, réinstallez Live Office.

Sélectionnez une partie de rapport. (LO 02027)

Cause

Vous n'avez sélectionné aucun objet dans le visualiseur.

Action

Avant d'utiliser la fonction, sélectionnez un objet Live Office.

Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de l'Explorateur de référentiel. (LO 02028)

Cause

Le contrôle de l'Explorateur de référentiel ne peut pas être chargé. La connexion au service Web SAP BusinessObjects ne peut pas être établie ou certains fichiers sont incompatibles.

Action

Fermez et rouvrez l'application Office, puis réessayez. Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC et vérifiez que le service Web fonctionne. Si le problème persiste, réinstallez Live Office.

Une erreur s'est produite à partir du contrôle du visualiseur. (LO 02029)

Cause

Une erreur s'est produite lors de la tentative d'affichage du rapport dans le visualiseur de parties de rapport. Le document n'est pas disponible, certains serveurs sont en panne ou certains fichiers sont incompatibles.

Action

Dans la zone de lancement BI, vérifiez le document pour vous assurer qu'il est valide. Si cela ne permet pas de résoudre le problème, déconnectez-vous puis reconnectez-vous à SAP BusinessObjects Enterprise en vous servant de la boîte de dialogue d'options Live Office. Ensuite, réessayez ou fermez puis rouvrez l'application Office avant de réessayer. Vérifiez que le serveur est accessible et que le service Web fonctionne. Si le problème persiste, réinstallez Live Office.

Une erreur s'est produite à partir du contrôle du paramètre. (LO 02030)

Cause

Le document n'est pas disponible ou il est corrompu, certains serveurs sont en panne ou certains fichiers sont incompatibles.

Action

Dans la zone de lancement BI, vérifiez le document pour vous assurer qu'il est valide. Si cela ne permet pas de résoudre le problème, déconnectez-vous puis reconnectez-vous à BOE en vous servant de la boîte de dialogue d'options Live Office. Ensuite, réessayez ou fermez puis rouvrez l'application Office avant de réessayer. Vérifiez que le serveur est accessible et que le service Web fonctionne. Si le problème persiste, réinstallez Live Office.

Une erreur liée à la boîte de dialogue d'invite s'est produite. (LO 02031)**Cause**

Le document n'est pas disponible ou est endommagé ou certains serveurs sont arrêtés.

Action

Dans la zone de lancement BI, vérifiez le document pour vous assurer qu'il est valide. Si cela ne permet pas de résoudre le problème, déconnectez-vous puis reconnectez-vous à BOE en vous servant de la boîte de dialogue d'options Live Office. Ensuite, réessayez ou fermez puis rouvrez l'application Office avant de réessayer.

Une erreur s'est produite à partir du panneau de spécification des requêtes. (LO 02032)**Cause**

L'univers n'est pas disponible ou est endommagé ou certains serveurs sont arrêtés.

Action

Dans la zone de lancement BI, vérifiez l'univers pour vous assurer qu'il est valide. Si cela ne permet pas de résoudre le problème, déconnectez-vous puis reconnectez-vous à BO en vous servant de la boîte de dialogue d'options Live Office. Ensuite, réessayez ou fermez puis rouvrez l'application Office avant de réessayer. Vérifiez que le serveur est accessible et que le service Web fonctionne. Si le problème persiste, utilisez l'assistant Live Office QP pour recréer la requête.

Une erreur s'est produite lors de la consultation des valeurs du champ. (LO 02035)**Cause**

Vous ne pouvez pas extraire de valeurs pour ce champ. Crystal Report n'est pas disponible ou le service Crystal Report n'est pas en cours d'exécution.

Action

Vérifiez que le document existe dans la zone de lancement BI. Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC

(Central Management Console) et vérifiez que le service Web et les Report Application Servers fonctionnent.

La boîte de dialogue Propriétés des objets Live Office ne peut pas être affichée, car le document actuel ne contient aucun objet. (LO 02038)

Cause

Vous avez ouvert la boîte de dialogue Propriétés d'un objet Live Office endommagé. Un utilisateur a pu provoquer cette erreur en modifiant manuellement l'objet Live Office.

Action

Cliquez sur tous les éléments du menu "Atteindre l'objet" de Live Office, ce qui aura pour effet de supprimer les objets Live Office endommagés, ou supprimez l'objet Live Office manuellement, puis cliquez sur les éléments du menu "Atteindre l'objet" de Live Office.

Les spécifications de la requête du document Web Intelligence ne sont pas valides. (LO 02039)

Cause

Le document Office est corrompu ou la version du client Live Office n'est pas compatible avec la version de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Action

Dans la zone de lancement BI, vérifiez le document pour vous assurer qu'il est valide. Si cela ne permet pas de résoudre le problème, déconnectez-vous puis reconnectez-vous à SAP BusinessObjects Enterprise en vous servant de la boîte de dialogue d'options Live Office. Ensuite, réessayez ou fermez puis rouvrez l'application Office avant de réessayer. Assurez-vous que la version du client Live Office et celle de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence sont compatibles. Si le problème persiste, recréez votre document Office.

Une erreur s'est produite lors de la connexion. (LO 02040)

Cause

Cette erreur se produit pour plusieurs raisons, qui sont les suivantes : 1) Les informations de connexion sont incorrectes. 2) Le serveur de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence n'est pas en cours d'exécution, le service Web est en panne ou la connexion réseau locale n'est pas disponible. 3) Vous êtes en train de vous connecter à un service Web dont la version est inférieure. Si la cause ne se trouve pas sur cette liste, vérifiez la description détaillée de l'erreur.

Action

Cause 1) : saisissez des informations de connexion valides. Cause 2) : vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC et vérifiez que le service Web fonctionne. Sinon, rétablissez la connexion au réseau ou démarrez le serveur. Cause 3) : saisissez l'URL correcte du service Web. S'il s'agit d'une autre cause, recherchez une solution en utilisant le code indiqué dans la description détaillée de l'erreur ou suivez le guide pas à pas.

Live Office n'est pas correctement installé. La définition de {0} est absente du fichier AssemblyInfo.xml. (LO 02041)

Cause

L'installation Live Office est endommagée.

Action

Réinstallez Live Office et réessayez.

Live Office n'est pas correctement installé. Une erreur s'est produite lors de la réflexion du constructeur par défaut de {0}. (LO 02042)

Cause

L'installation Live Office est endommagée.

Action

Réinstallez Live Office et réessayez.

Live Office n'est pas correctement installé. Une erreur s'est produite lors du chargement de la classe {0}. (LO 02043)

Cause

L'installation Live Office est endommagée.

Action

Réinstallez Live Office et réessayez.

Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de l'Assistant d'insertion. Vérifiez la connexion au service Web. (LO 02044)

Cause

Le document Office est en lecture seule ou le rapport est endommagé.

Action

Vérifiez que le document Office peut être ouvert en écriture. Supprimez l'ancien objet, puis réinsérez-le.

Impossible de mettre à jour le paramètre. (LO 02045)

Cause

Le type de valeur que vous avez saisi ne correspond pas au type de valeur attendu.

Action

Saisissez la valeur correcte.

Le paramètre saisi ne correspond pas au type de paramètre attendu. (LO 02046)

Cause

Le paramètre saisi ne correspond pas au type de paramètre attendu.

Action

Saisissez une valeur correspondant au type de paramètre.

Impossible de trouver une instance correspondant au type de rapport de l'objet Live Office. (LO 02047)

Cause

L'instance n'existe pas dans la zone de lancement BI.

Action

Vérifiez si l'instance de type de rapport correspondant existe dans la zone de lancement BI. Si ce n'est pas le cas, replanifiez une instance de type de rapport correspondant à l'objet Live Office.

16.3 LO 26000 - LO 26999

Une erreur s'est produite dans Live Office. (LO 26000)

Cause

Le service Web de SAP BusinessObjects Live Office a rencontré une erreur inattendue.

Action

Réessayez ou redémarrez votre application Office.

Vous n'avez pas de licence valide pour utiliser SAP BusinessObjects Live Office. Contactez l'administrateur système de votre plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26003)

Cause

Vous ne disposez d'aucune licence valide vous permettant d'utiliser les services Web SAP BusinessObjects Live Office.

Action

Demandez à l'administrateur système de vérifier si le code clé existe et s'il est à jour.

Il se peut que la version des services Web SAP BusinessObjects à laquelle vous vous connectez ne soit pas la bonne ou que le déploiement des services Web soit corrompu. (LO 26002)

Cause

Il se peut que la version des services Web SAP BusinessObjects à laquelle vous vous connectez ne soit pas la bonne ou que le déploiement des services Web soit corrompu.

Action

Vérifiez que vous vous connectez bien à une version compatible des services Web. Si le problème persiste, contactez votre administrateur SAP BusinessObjects.

Une erreur s'est produite dans le service Web SAP BusinessObjects Live Office. (LO 26004)

Cause

Une erreur inattendue du service Web SAP BusinessObjects Live Office s'est produite.

Action

Réessayez ou redémarrez votre application Office.

Impossible d'analyser le XML. (LO 26005)

Cause

La version du client Live Office est plus récente que celle du service Web SAP BusinessObjects.

Action

Installez une version compatible du client Live Office, puis réessayez.

La version du client XML est plus récente que celle du serveur XML (LO 26006)

Cause

La version du client Live Office est plus récente que celle du service Web SAP BusinessObjects.

Action

Utilisez une version compatible du service Web Live Office ou activez la version antérieure de Live Office, si elle existe.

La connexion à la plateforme BusinessObjects Business Intelligence a été perdue. Essayez de vous connecter à nouveau. (LO 26007)

Cause

Vous ne pouvez pas établir une connexion au service Web SAP BusinessObjects parce qu'il n'y a pas de connexion réseau ou parce que ce service Web est en panne.

Action

Rétablissez la connexion au réseau, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre administrateur SAP BusinessObjects et demandez-lui de vérifier que le serveur fonctionne.

L'option d'actualisation actuelle fait appel à des données enregistrées qui n'existent pas. (LO 26008)

Cause

L'option d'actualisation actuelle nécessite une instance de rapport qui n'existe pas.

Action

Modifiez l'option d'actualisation de l'objet ou republiez le rapport avec les données enregistrées.

Mémoire insuffisante sur le serveur Web. Contactez votre administrateur système. (LO 26009)

Cause

Le serveur Web est à court de mémoire.

Action

Demandez à l'administrateur système de vérifier la configuration du serveur Web. Redémarrez le serveur Web, puis réessayez.

Une erreur s'est produite dans le service de recherche. L'opération de recherche est corrompue. (LO 26010)

Cause

Le service de recherche ne répond pas.

Action

Vérifiez si le service de recherche est à l'arrêt.

Live Office a rencontré un problème et ne peut pas achever l'action demandée. (LO 26300)

Cause

Live Office a rencontré un problème et ne peut pas effectuer l'action demandée. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

Action

Déconnectez-vous puis reconnectez-vous au serveur de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence ou bien rouvrez le document.

L'option d'actualisation actuelle fait appel à une instance de rapport qui n'existe pas. (LO 26301)

Cause

L'option d'actualisation actuelle nécessite une instance de rapport qui n'existe pas.

Action

Modifiez l'option d'actualisation de l'objet ou utilisez la CMC pour planifier une nouvelle instance.

La connexion de rapport "{0}-{1}" n'existe pas. (LO 26302)

Cause

Le document Interactive Analysis n'est pas disponible. Il n'existe pas ou il a été supprimé.

Action

Vérifiez que le document existe dans la zone de lancement BI ou redéfinissez la source du rapport à l'aide de l'option Définir l'emplacement de Live Office.

Impossible de se connecter au service Web du moteur de rapport Interactive Analysis (LO 26303)

Cause

Vous ne pouvez pas établir une connexion au service Web SAP BusinessObjects parce qu'il n'y a pas de connexion réseau ou parce que ce service Web est en panne.

Action

Vérifiez que la connexion réseau du serveur de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence est bien active. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC (Central Management Console) et vérifiez que l'Interactive Analysis Report Server fonctionne.

Impossible de se connecter au service Web du moteur de rapport Interactive Analysis (LO 26304)

Cause

Vous ne pouvez pas établir une connexion au service Web SAP BusinessObjects parce qu'il n'y a pas de connexion réseau ou parce que ce service Web est en panne.

Action

Vérifiez que la connexion réseau au serveur est établie. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC (Central Management Console) et vérifiez que le service Web fonctionne.

Impossible de charger la vue persistante. (LO 26307)

Cause

Le document Office est corrompu ou la version du client Live Office n'est pas compatible avec la version de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Action

Veuillez installer la dernière version de Live Office, puis réessayez. Vérifiez que le numéro de version du service Web et celui du client concordent. Le problème peut être dû à une incompatibilité des versions.

Le type de partie de rapport {0} a été remplacé par {1}. (LO 26310)

Cause

Le document Interactive Analysis n'est pas disponible ou sa structure a été modifiée.

Action

Insérez à nouveau ce document Interactive Analysis pour voir si cela permet de résoudre le problème.

Impossible d'obtenir les données de la requête (LO 26312)

Cause

L'univers utilisé par ce document Interactive Analysis a été modifié ou supprimé.

Action

Dans la zone de lancement BI, examinez le document Interactive Analysis pour vérifier la source de données de son univers.

Impossible d'obtenir les données de sortie de la partie de rapport Interactive Analysis, ou données non valides (LO 26313)

Cause

Le document n'est pas disponible ou est endommagé ou certains serveurs sont arrêtés.

Action

Dans la zone de lancement BI, vérifiez le document pour vous assurer qu'il est valide. Vérifiez à partir de la CMC que le serveur fonctionne. Si cela ne permet pas de résoudre le problème, déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à SAP BusinessObjects Enterprise en vous servant de la boîte de dialogue d'options Live Office. Ensuite, réessayez ou fermez puis rouvrez l'application Office avant de réessayer.

Vous ne disposez pas de droits suffisants pour actualiser les données du rapport spécifié. (LO 26314)

Cause

Vous ne disposez pas de droits suffisants pour actualiser les données du rapport spécifié.

Action

Contactez votre administrateur de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence et demandez-lui d'accorder à l'utilisateur des droits suffisants pour actualiser le rapport.

Impossible d'obtenir les informations sur le document. (LO 26315)

Cause

Impossible d'afficher les informations du document. Pour plus d'informations, voir les détails du message d'erreur.

Action

Vérifiez que le service de moteur de rapport est en cours d'exécution, puis réessayez.

Impossible d'obtenir l'objet Live Office. Image en ligne non prise en charge. (LO 26318)

Cause

Impossible de télécharger l'image à partir d'Internet.

Action

Remplacez l'image par celle qui est compatible.

Vous ne disposez pas des droits suffisants pour extraire des données depuis le rapport spécifié. (LO 26604)

Cause

Vous ne disposez pas de droits suffisants pour extraire des données du rapport spécifié.

Action

Contactez l'administrateur de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence pour obtenir les droits nécessaires.

La vue Live Office est altérée. (LO 26605)

Cause

La vue Live Office est endommagée.

Action

Cliquez sur tous les objets Live Office du menu Atteindre l'objet de Live Office pour supprimer les objets endommagés.

Echec de l'actualisation. L'option d'actualisation de la vue n'existe pas. (LO 26606)

Cause

L'option d'actualisation actuelle nécessite une instance de rapport qui n'existe pas.

Action

Vérifiez les options d'actualisation de ce rapport, puis réessayez Autrement, assurez-vous que l'instance planifiée dans la vue Live Office existe.

Vous ne pouvez pas accéder à Crystal Reports Server. Veuillez vérifier la connexion de Crystal Reports Server. (LO 26607)

Cause

Il est impossible d'accéder au serveur Crystal Report. La connexion au réseau a été perdue ou le serveur Crystal Report est arrêté.

Action

Vérifiez la connexion réseau au serveur Crystal Report. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC et vérifiez que le serveur Crystal Report fonctionne.

Impossible de trouver l'objet de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26608)

Cause

Le document n'est pas disponible (il n'existe pas, par exemple) ou a été supprimé.

Action

Vérifiez le chemin d'accès au rapport à partir du CMS (Central Management Server) et redéfinissez la source du rapport à l'aide de l'option Définir l'emplacement de Live Office. Vérifiez également que l'utilisateur dispose des droits requis pour visualiser l'objet.

La connexion de rapport n'existe pas. (LO 26610)

Cause

Il est impossible d'accéder au serveur Crystal Report. La connexion au réseau a été perdue ou le service Crystal Report est arrêté.

Action

Vérifiez la connexion réseau au serveur Crystal Report. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC (Central Management Console) et vérifiez que le service Web fonctionne.

Echec de l'analyse de la valeur de paramètre "{0}" vers "{1}" dans la langue "{2}". (LO 26611)

Cause

Cette valeur ne correspond pas au type de valeur requis pour ce champ.

Action

Remplacez la valeur par le type requis, puis réessayez.

Echec d'obtention du rapport Crystal. (LO 26612)

Cause

Le document n'existe pas dans la zone de lancement BI ou aucune connexion au service Web SAP BusinessObjects ne peut être établie.

Action

Vérifiez que le document existe dans la zone de lancement BI. Si c'est le cas, fermez et rouvrez l'application Office, puis réessayez.

La version de votre client Live Office ne correspond pas à la version du service Web SAP BusinessObjects. (LO 26613)

Cause

Le client Live Office n'est pas compatible avec le service Web SAP BusinessObjects.

Action

Installez une version adéquate du client Live Office, puis réessayez.

Vous ne pouvez pas accéder à Crystal Reports Server. Veuillez vérifier la connexion de Crystal Reports Server. (LO 26614)

Cause

Il est impossible d'accéder au serveur Crystal Report. La connexion au réseau a été perdue ou le serveur Crystal Report est arrêté.

Action

Vérifiez la connexion réseau au serveur Crystal Report. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC et vérifiez que le serveur Crystal Report fonctionne.

Impossible d'afficher la vue. Le CUID du rapport {0} est introuvable. (LO 26615)

Cause

Le rapport est introuvable. Il n'existe probablement pas.

Action

Servez-vous de la CMC pour vous assurer que le rapport existe. Vérifiez que les instances du rapport ou les données enregistrées n'ont pas été supprimées du rapport source.

La cellule existe déjà. (LO 26616)

Cause

Il est impossible d'insérer une nouvelle vue parce qu'elle remplace l'objet existant.

Action

Choisissez une autre cellule, puis réessayez.

La valeur saisie ne correspond pas au type de filtre attendu. (LO 26617)

Cause

Le filtre n'est pas valide. Le type de filtre ne correspond pas au type de valeur.

Action

Servez-vous de la CMC (Central Management Console) pour changer de filtre ou modifiez le filtre défini dans Live Office.

Echec de l'ouverture du rapport. (LO 26619)

Cause

Il est impossible d'accéder au serveur Crystal Report. La connexion au réseau a été perdue, le serveur Crystal Report est arrêté ou le rapport n'existe pas.

Action

Vérifiez la connexion réseau au serveur Crystal Report. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC et vérifiez que le serveur Crystal Report fonctionne.

Impossible de charger la vue persistante. (LO 26620)

Cause

La version de votre client Live Office ne correspond pas à la version du service Web SAP BusinessObjects Live Office.

Action

Installez la dernière version du service Web Live Office, puis réessayez. Vérifiez le numéro de version du service Web de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence et du client. Cette erreur peut également provenir d'un problème de compatibilité descendante.

Ce type d'objet de rapport n'est pas pris en charge. (LO 26621)

Cause

Ce type d'objet de rapport n'est pas pris en charge.

Action

Insérez un autre objet de partie de rapport.

Impossible d'actualiser la partie de rapport spécifiée. Vérifiez l'existence du contexte de données spécifié : {0}. (LO 26626)

Cause

Il est impossible d'extraire la partie de rapport spécifiée. Elle est probablement manquante.

Action

Affichez le rapport dans la zone de lancement BI pour vérifier si la partie de rapport est manquante.

Partie(s) manquante(s) : (LO 26627)

Cause

Il est impossible d'extraire la partie de rapport N premiers spécifiée. Elle est probablement manquante.

Action

Affichez le rapport dans la zone de lancement BI pour vérifier si la partie de rapport est manquante ou sélectionnez une autre partie de rapport, puis réessayez.

**La version actuelle ne prend pas en charge la fonction SAP KeyDate.
(LO 26630)**

Cause

La version actuelle ne prend pas en charge la fonction SAP KeyDate.

Action

1. Réalisez une mise à niveau en installant une version plus récente.
2. N'utilisez pas le rapport Interactive Analysis avec les univers KeyDate.
3. Définissez l'emplacement pour créer des rapports sans KeyDate.

Le format Crystal Reports Java n'est pas pris en charge. (LO 26631)

Cause

Un rapport Crystal créé avec Crystal Report for Enterprise n'est pas pris en charge.

Action

Veuillez choisir un autre rapport.

Messages d'erreur relatifs aux ponts de métadonnées et à Universe Builder (MDB)

Les ponts de métadonnées et Universe Builder contiennent les catégories de messages d'erreur suivantes :

Plage	Catégorie
MDB 00001	Ponts de métadonnées et Universe Builder

Impossible d'analyser cet univers.\nVous devrez peut-être revoir la conception de celui-ci. (MDB 00001)

Cause

Le pont n'est pas en mesure de générer l'univers car les objets ne peuvent pas être analysés.

Action

Vérifiez la conception des univers pour simplifier les objets.

Messages d'erreur relatifs à SAP BusinessObjects Mobile (MOB)

Les messages d'erreur relatifs à SAP BusinessObjects Mobile (MOB) sont répartis en plusieurs catégories, qui sont les suivantes :

Plage	Catégorie
MOB 00001 à MOB 00305 MOB 02003 à MOB 02121	Messages d'erreur relatifs au serveur Mobile
MOB 10001 à MOB 10909	Messages d'erreur relatifs au client Mobile
MOB 20001 à MOB 20016	Messages d'erreur relatifs à l'outil de configuration du serveur Mobile

18.1 Messages d'erreur relatifs au serveur Mobile

Références de connexion non valides : {0}. Vérifiez que vos informations de connexion sont correctes. (MOB 00001)

Cause

Références de connexion non valides.

Action

Vérifiez les paramètres de connexion et tentez de vous connecter avec des informations valides.

L'authentification {0} n'a pas pu vous connecter. Vérifiez que vos informations de connexion sont correctes. (MOB 00002)

Cause

Références de connexion non valides.

Action

Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides pour le type d'authentification spécifié.

Impossible d'ouvrir le document {0}. (MOB 00005)

Cause

Traducteur de document introuvable. Contactez votre administrateur Enterprise.

Action

Assurez-vous que le traducteur de document est disponible pour le type de document spécifié.

Impossible d'ouvrir le document {0}. (MOB 00120)

Cause

Une erreur interne du serveur s'est produite.

Action

Contactez votre administrateur.

Impossible d'ouvrir le document {0}. (MOB 00121)

Cause

Une erreur interne du serveur s'est produite.

Action

Contactez votre administrateur.

Impossible d'ouvrir le document {0}. (MOB 00122)

Cause

Une erreur interne du serveur s'est produite.

Action

Contactez votre administrateur.

Le document n'existe pas sur le serveur. (MOB 00006)

Cause

Vous essayez d'ouvrir un document qui a déjà été supprimé du serveur.

Action

Actualisez la liste de documents pour obtenir les données la dernière liste de documents du serveur.

Une erreur interne du serveur s'est produite lors de la création de la commande. Contactez votre administrateur. (MOB 00009)

Cause

Impossible de créer la commande à cause d'un transtypage de classe de message non valide.

Action

Contactez votre administrateur.

Impossible de créer une session à partir des informations reçues du client. (MOB 00010)

Cause

Impossible de créer une session pour les informations reçues du client.

Action

Réessayez de vous connecter.

Invites introuvables pour ce document. (MOB 00011)

Cause

Invites introuvables pour ce document.

Action

Pour plus d'informations, contactez le concepteur du document.

Une erreur interne du serveur s'est produite lors de l'obtention des informations du Central Management Server. (MOB 00012)

Cause

Une erreur interne du serveur s'est produite lors de l'obtention des informations du CMS (Central Management Server).

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00014)

Cause

Informations de classe introuvable dans la requête du client.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite lors de l'ouverture du document. Impossible de trouver la classe {0} sur le serveur. (MOB 00015)

Cause

Classe introuvable dans le fichier WebIParser.jar.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite. Impossible de trouver le service - {0}. (MOB 00018)

Cause

Le service auquel vous essayez d'accéder est introuvable.

Action

Contactez votre administrateur.

**Une erreur interne s'est produite lors de la création du service {0}.
(MOB 00019)**

Cause

Une erreur interne s'est produite lors de la création du service.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00136)

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00137)

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00138)

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00139)

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00140)

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00141)

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00142)

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00143)

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00144)

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00145)

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00146)

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite. Fichier {0} introuvable ou corrompu sur le serveur. (MOB 00303)

Cause

Le fichier spécifié est introuvable ou le fichier est corrompu sur le serveur.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite. Fichier {0} introuvable ou corrompu sur le serveur. (MOB 00304)

Cause

Le fichier spécifié est introuvable ou le fichier est corrompu sur le serveur.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00020)

Cause

L'appel distant de la méthode a échoué. Les types d'argument et les noms d'argument doivent présenter des valeurs identiques.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00021)

Cause

L'appel distant de la méthode a échoué. Les méthodes déclarées ne peuvent utiliser que des arguments de type booléen, int, double ou java.lang.String. Les autres types de données ne sont pas pris en charge.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00023)

Cause

L'appel distant de la méthode a échoué. Impossible de convertir l'argument transmis à l'un de ses types primitifs.

Action

Contactez votre administrateur.

Vous n'êtes pas autorisé à vous inscrire aux alertes de documents. (MOB 00024)

Cause

Vous n'avez pas le droit de vous inscrire aux alertes de documents.

Action

Contactez votre administrateur.

Vous n'êtes pas autorisé à enregistrer des documents dans le stockage local d'un appareil. Vous pouvez vous inscrire à l'alerte sans sélectionner l'option "Enreg. copie locale". (MOB 00026)

Cause

Vous n'êtes pas autorisé à enregistrer des documents dans le stockage local d'un appareil.

Action

Contactez votre administrateur.

Vous n'êtes pas autorisé à enregistrer des documents dans le stockage local d'un appareil. (MOB 00027)

Cause

Vous n'êtes pas autorisé à enregistrer des documents dans le stockage local d'un appareil.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite pendant la recherche. (MOB 00028)

Cause

Une erreur interne du serveur s'est produite pendant la recherche.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite pendant la recherche. (MOB 00150)

Cause

Une erreur interne du serveur s'est produite pendant la recherche.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00029)

Cause

La méthode demandée n'existe pas. Pour en savoir plus, voir les fichiers journaux.

Action

Contactez votre administrateur.

La session a expiré. Réessayez de vous connecter. (MOB 00030)

Cause

La session arrive à expiration. pendant la réception des références de connexion du client.

Action

Quittez l'application et connectez-vous de nouveau.

La session a expiré. Réessayez de vous connecter. (MOB 00031)

Cause

Une erreur interne du serveur s'est produite lors de la réception des références de connexion en provenance du client.

Action

Quittez l'application et réessayez de vous connecter.

La publication du message a échoué lors de la confirmation des données de session reçues. (MOB 00050)

Cause

La publication du message a échoué parce que le réseau n'est pas disponible.

Action

Vérifiez le format des données de session reçues.

Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00060)

Cause

Une erreur de serveur interne s'est produite : l'action demandée n'a pas pu être publiée sur le serveur.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB00061)

Cause

Une erreur de serveur interne s'est produite : l'action demandée n'a pas pu être publiée sur le serveur.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00080)

Cause

L'exécution de la commande a échoué à cause d'une erreur interne.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00081)

Cause

L'exécution de la commande a échoué à cause d'une erreur interne.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00082)

Cause

L'exécution de la commande a échoué à cause d'une erreur interne.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00083)

Cause

L'exécution de la commande a échoué à cause d'une erreur interne.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite lors de la création d'une instance pour la classe {0}. (MOB 00110)

Cause

L'appel distant de la classe a échoué parce que les informations ne sont pas valides.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite lors de la création d'une instance pour la classe {0}. (MOB 00111)

Cause

L'appel distant de la classe a échoué.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00130)

Cause

L'appel distant de la méthode a échoué parce que les informations relatives à la méthode ne sont pas valides.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite. Le fichier {0} est introuvable ou le fichier est corrompu sur le serveur. (MOB 00300)

Cause

Le fichier demandé est introuvable ou est corrompu.

Action

Contactez votre administrateur.

La session a expiré. Reconnectez-vous pour ouvrir le document. (MOB 02003)

Cause

La session arrive à expiration.

Action

Vérifiez que les méthodes setInfoObjects (définition d'InfoObjects) et setSession (définition de session) sont appelées avant openDocumentInstance (ouverture d'instance de document), puis réessayez de vous connecter.

Echec de l'exécution de l'invite en raison d'une plage de paramètres non valide. (MOB 02017)

Cause

La plage des paramètres pour la valeur d'invite doit contenir deux paramètres.

Action

Saisissez la plage de valeurs valide pour l'exécution de l'invite.

Impossible d'exécuter l'action demandée en raison d'un caractère non valide dans l'URL {0}. (MOB 02090)

Cause

Caractère non valide dans l'URL.

Action

Contactez l'auteur du document.

Valeur d'invite non valide. Saisissez la date dans un format correct. (MOB 02100)

Cause

La conversion de la chaîne au format de date a échoué.

Action

Assurez-vous que la date que vous avez saisie dans les invites présente un format valide.

Impossible d'exécuter l'action demandée en raison d'une syntaxe non valide de la balise <href>. (MOB 02120)

Cause

La syntaxe de la balise <href> HTML n'est pas valide.

Action

Contactez l'auteur du document.

Cache du serveur vide. (MOB 00004)

Cause

Impossible d'ouvrir le document à partir du cache.

Action

Contactez votre administrateur système.

Impossible de définir les valeurs d'invite {0}. (MOB 00134)

Cause

Impossible de définir les valeurs d'invite.

Action

Contactez votre administrateur système.

Echec de la connexion {0}. (MOB 00307)

Cause

Echec de la connexion en raison du motif spécifié.

Action

Contactez votre administrateur.

Le certificat X509 [{0}] a déjà expiré. Il était valide jusqu'au {1}. (MOB 00128)

Cause

Le certificat X509 a expiré.

Action

Fournissez un certificat X509 valide.

Instance de document inexistante pour les valeurs d'invite fournies. (MOB 00034)

Cause

Il se peut que l'URL OpenDoc contienne des valeurs d'invite incorrectes ou aucune instance de document n'est disponible pour la valeur d'invite fournie.

Action

Vérifiez l'URL OpenDoc ou contactez votre concepteur de rapports.

Impossible d'ouvrir le document ({0} [{1}]) (MOB 00035)

Cause

Impossible d'ouvrir Crystal Reports.

Action

Vérifiez que Crystal Reports est pris en charge par le serveur mobile.

Impossible d'ouvrir le document {0}. (MOB 000135)

Cause

Impossible d'ouvrir les documents Web Intelligence.

Action

Vérifiez que les documents Web Intelligence sont pris en charge par le serveur mobile.

Impossible d'ouvrir le document {0}. (MOB 00112)

Cause

Impossible d'ouvrir les documents Web Intelligence.

Action

Contactez votre administrateur.

18.1.64 Erreur lors de l'analyse des informations du document, {0}. (MOB 001133)

Cause

Erreur dans l'analyse des informations des cellules pour ce document.

Action

Contactez votre administrateur.

Instance de document inexistant. (MOB 00032)

Cause

Aucune instance de document disponible.

Action

Aucune action n'est requise.

Instance de document inexistant. (MOB 00033)

Cause

Aucune instance de document disponible.

Action

Aucune action n'est requise.

Saisissez les valeurs pour les invites obligatoires {0}. (MOB 00115)

Cause

Aucune valeur entrée pour les invites obligatoires.

Action

Sélectionnez une valeur pour les invites obligatoires.

Saisissez les valeurs d'invite. (MOB 00119)

Cause

Les valeurs d'invite ne sont pas sélectionnées pour les documents avec des invites.

Action

Vous devez saisir les valeurs d'invite.

Echec d'exécution de la requête. (MOB 00123)

Cause

Une erreur interne du serveur s'est produite.

Action

Contactez votre administrateur.

{0} est un message de requête non valide. (MOB 00124)

Cause

Message de demande non valide.

Action

Contactez votre administrateur.

{0} est un message de requête non valide. (MOB 00125)

Cause

Message de demande non valide.

Action

Contactez votre administrateur.

{0} est un message de requête non valide. (MOB 00126)

Cause

Message de demande non valide.

Action

Contactez votre administrateur.

{0} est un message de requête non valide. (MOB 00127)

Cause

Message de demande non valide.

Action

Contactez votre administrateur.

Echec d'exécution de la requête en raison de la syntaxe non valide de la balise <href>. (MOB 02121)

Cause

Syntaxe non valide de la balise <href>.

Action

Contactez l'auteur du document.

Vous n'êtes pas autorisé à vous connecter à l'application SAP BusinessObjects Mobile. (MOB 00306)

Cause

Vous n'êtes pas autorisé à vous connecter à l'application SAP BusinessObjects Mobile.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite. Fichier {0} introuvable ou corrompu sur le serveur. (MOB 00305)

Cause

Le fichier spécifié est introuvable ou le fichier est corrompu sur le serveur.

Action

Contactez votre administrateur.

Impossible d'initialiser le service de recherche de la plateforme. (MOB 00151)

Cause

Impossible d'initialiser le service de recherche de la plateforme.

Action

Contactez votre administrateur système.

18.1.78 Une erreur interne du serveur s'est produite, {0}. (MOB 00149)

Cause

Index du tableau hors plage.

Action

Contactez votre administrateur système.

Index du tableau {0} hors plage. (MOB00148)

Cause

Limites hors plage de l'index.

Action

Contactez votre administrateur.

{0} est une exploration non valide. (MOB 00147)

Cause

Exploration non valide.

Action

Contactez votre administrateur système.

Erreur lors de l'analyse des informations d'exploration, {0}. (MOB 00114)

Cause

Erreur lors de l'analyse des informations d'exploration pour ce document.

Action

Contactez votre administrateur.

Action de tri non valide, les actions valides sont 0 pour aucun, 1 pour croissant et 2 pour décroissant. (MOB 00116)

Cause

Action de tri non valide.

Action

Sélectionnez 0 pour aucun, 1 pour croissant et 2 pour décroissant.

ID de rapport non valide {0\}'. (MOB 00117)

Cause

ID de rapport {0} non valide pour le document.

Action

Contactez votre administrateur.

ID de rapport non valide {0\}'. (MOB 00118)

Cause

ID de rapport {0} non valide pour le document.

Action

Contactez votre administrateur.

Echec du traitement de la requête. Impossible de trouver la classe {0} sur le serveur (MOB 00070).

Cause

Impossible de trouver la classe.

Action

Contactez votre administrateur.

Echec du traitement de la requête. Impossible de trouver la classe {0} sur le serveur (MOB 00071).

Cause

Impossible de trouver la classe.

Action

Contactez votre administrateur.

Echec du traitement de la requête. Impossible de trouver la classe {0} sur le serveur (MOB 00072).

Cause

Impossible de trouver la classe.

Action

Contactez votre administrateur.

Echec du traitement de la requête. Impossible de trouver la classe {0} sur le serveur (MOB 00073).

Cause

Impossible de trouver la classe.

Action

Contactez votre administrateur.

18.2 Messages d'erreur relatifs au client Mobile

Impossible de trouver le dossier demandé. (MOB 10004)

Cause

Il se peut que le dossier demandé ait été supprimé du serveur.

Action

Vérifiez que le dossier demandé se trouve dans le référentiel et qu'il est disponible.

Impossible d'exécuter l'action demandée. (MOB 10005)

Cause

Il est impossible d'effectuer l'action demandée étant donné que les données reçues du serveur ne sont pas valides.

Action

Contactez votre administrateur.

Impossible d'ouvrir le document local. (MOB 10006)

Cause

Il est impossible d'effectuer l'action demandée étant donné que les données reçues du serveur ne sont pas valides.

Action

Contactez votre administrateur.

Vous avez soudainement annulé l'opération en cours. (MOB 10007)

Cause

L'utilisateur a annulé l'opération.

Action

Aucune action n'est requise.

Références de connexion non valides. Essayez de vous connecter avec des références de connexion correctes. (MOB 10008)

Cause

Références de connexion non valides.

Action

Essayez de vous connecter avec des références de connexion valides.

Une erreur est survenue durant la connexion. (MOB 10009)

Cause

Une erreur s'est produite en raison de l'indisponibilité du réseau.

Action

Réessayez de vous connecter.

Impossible de trouver le rapport. (MOB 10010)

Cause

Le rapport demandé est introuvable dans le référentiel.

Action

Vérifiez que le rapport demandé se trouve dans le référentiel et qu'il est disponible.

Impossible de renouveler la connexion de données. (MOB 10011)

Cause

Impossible de renouveler la connexion de données.

Action

Quittez l'application et réessayez de vous connecter.

Impossible de trouver le compte de messagerie électronique sur l'appareil. (MOB 10012)

Cause

Il est impossible de trouver le compte de messagerie électronique sur l'appareil.

Action

Configurez un compte de messagerie électronique sur l'appareil.

La plateforme de l'appareil ne prend pas en charge l'action demandée. (MOB 10013)

Cause

La plateforme de l'appareil ne prend pas en charge l'action demandée (courrier électronique/appel/URL).

Action

Vérifiez que la plateforme de l'appareil prend en charge l'action demandée.

Impossible de démarrer l'appel téléphonique. (MOB 10030)

Cause

La plateforme de l'appareil ne prend pas en charge l'action d'appel.

Action

Vérifiez que la plateforme de l'appareil prend en charge l'action demandée.

Impossible d'actualiser le rapport à cause d'une erreur interne. (MOB 10031)

Cause

Impossible d'actualiser le rapport en raison d'une erreur interne.

Action

Contactez votre administrateur.

Impossible de quitter l'application en raison d'une erreur interne. (MOB 10032)

Cause

Une erreur interne s'est produite lors de l'annulation du processus de synchronisation.

Action

Quittez l'application et connectez-vous de nouveau.

Echec de la recherche du document {0} dans le dossier. (MOB 10033)

Cause

Il est impossible de trouver le document demandé dans le dossier.

Action

Contactez votre administrateur.

Echec de la recherche d'un dossier dans le dossier demandé. (MOB 10034)

Cause

Echec de la recherche dans le dossier demandé.

Action

Contactez votre administrateur.

Impossible d'exécuter l'action demandée. (MOB 10035)

Cause

Le service de communication n'est pas initialisé.

Action

Contactez votre administrateur.

Vous n'êtes pas autorisé à envoyer des documents sous forme de courrier électronique. (MOB 10037)

Cause

Vous n'avez pas le droit d'envoyer des documents sous forme de courrier électronique.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite. Impossible d'envoyer des notifications. (MOB 10039)

Cause

Le type de l'alerte doit être un avertissement, une erreur ou une information. Aucun autre type n'est pris en charge.

Action

Contactez votre administrateur.

Vous n'êtes pas autorisé à vous connecter à l'application SAP BusinessObjects Mobile. (MOB 10040)

Cause

Vous n'avez pas le droit de vous connecter à l'application SAP BusinessObjects Mobile.

Action

Contactez votre administrateur.

Le client ne prend pas en charge l'écran : {0} (MOB 10042)

Cause

Vous essayez d'obtenir de l'application cliente un écran qui n'est pas pris en charge.

Action

Vérifiez que l'écran que vous êtes sur le point de créer est pris en charge par le client.

Le sens de navigation demandé n'est pas pris en charge. (MOB 10043)

Cause

L'application Mobile prend uniquement en charge les directions suivantes : vers le haut/vers le bas/vers la gauche/vers la droite.

Action

Contactez votre administrateur.

Impossible d'extraire les informations de l'instance du document. (MOB 10044)

Cause

Impossible d'extraire les informations de l'instance du document.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite lors de l'appel distant de la classe {0}. (MOB 10045)

Cause

Il n'a pas été possible de créer une instance de la classe.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite lors de l'ouverture du rapport. (MOB 10046)

Cause

L'analyse du rapport n'a pas été possible. Référence de l'objet introuvable dans la table de hachage de DOM.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du rapport. (MOB 10047)

Cause

Les données de diagramme reçues du serveur ne sont pas valides. Le cycle est détecté dans le diagramme de l'objet.

Action

Contactez votre administrateur.

Impossible d'ouvrir le dossier. (MOB 10048)

Cause

Impossible d'extraire du référentiel Enterprise les informations relatives à la liste des instances de document.

Action

Contactez votre administrateur.

L'URL de l'action incorporée dans le document n'a pas le format attendu. (MOB 10050)

Cause

L'URL de l'action incorporée dans le document n'a pas le format attendu.

Action

Contactez l'auteur du document.

Impossible d'exécuter l'action demandée. (MOB 10071)

Cause

L'action demandée n'a pas pu être effectuée parce que la synchronisation des documents est en cours.

Action

Effectuez l'action une fois la synchronisation terminée.

Opération non autorisée (MOB 10081)

Cause

Le service de communication n'est pas initialisé.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite lors de la lecture des données à partir du serveur. (MOB 10090)

Cause

Une erreur interne s'est produite lors de la lecture des données à partir du serveur.

Action

Contactez votre administrateur.

Impossible de restaurer le stockage local en raison d'une erreur réseau. (MOB 10100)

Cause

Une récupération totale des données est impossible en raison d'une erreur réseau.

Action

Vérifiez que vous pouvez vous connecter au serveur Mobile.

La page demandée du rapport est introuvable sur le serveur. (MOB 10110)

Cause

La page demandée du rapport est introuvable sur le serveur parce qu'elle a peut-être été supprimée.

Action

Vérifiez dans le différentiel si la page demandée existe.

Une erreur interne s'est produite. Impossible de lancer l'application. (MOB 10120)

Cause

Les informations relatives au Service Binder sont introuvables. Il est impossible d'initialiser la classe J2MEServiceBinderImpl.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur s'est produite lors de la gestion des commandes d'interface utilisateur à l'écran. (MOB 10130)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'ajout ou du remplacement d'un contrôle non pris en charge.

Action

Vérifiez que la plateforme prend en charge le contrôle que vous êtes sur le point d'ajouter ou de remplacer.

Références de connexion non valides. (MOB 10140)

Cause

Les références de connexion ne sont pas valides.

Action

Vérifiez que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont valides pour l'authentification spécifiée.

Une erreur interne s'est produite. (MOB 10150)

Cause

Le format de données extrait n'est pas valide.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur s'est produite lors de la synchronisation des données. (MOB 10160)

Cause

Une erreur s'est produite lors de la synchronisation des données.

Action

Contactez votre administrateur.

Echec de connexion. Essayez de vous reconnecter. (MOB 10170)

Cause

Il est impossible d'accéder au serveur parce que le réseau n'est pas disponible.

Action

Assurez-vous que vous êtes connecté au réseau, puis réessayez de vous connecter.

Impossible de supprimer le document car le processus de synchronisation est en cours. (MOB 10180)

Cause

La suppression du document est impossible parce que le processus de synchronisation est en cours.

Action

Essayez de supprimer le document une fois la synchronisation terminée.

Une erreur interne s'est produite lors de l'ouverture du rapport. (MOB 10190)

Cause

La restauration des références de l'objet dans la table de hachage de DOM a échoué.

Action

Contactez votre administrateur.

Impossible d'envoyer le SMS en raison d'une erreur interne. (MOB 10200)

Cause

Impossible d'envoyer le SMS en raison d'une erreur interne.

Action

Contactez votre administrateur.

L'action demandée n'est pas prise en charge. (MOB 10210)

Cause

L'action demandée n'est pas prise en charge.

Action

Contactez l'auteur du document.

Impossible de lancer l'application. (MOB 10220)

Cause

Il est impossible de lancer l'application parce qu'il manque les informations relatives à MIDlet.

Action

Contactez votre administrateur.

Echec de connexion. Connexion impossible au serveur Mobile. (MOB 10230)

Cause

Echec de connexion. Connexion impossible au serveur Mobile.

Action

Vérifiez que le serveur Mobile s'exécute et que vous l'avez correctement configuré.

Impossible d'extraire les informations du serveur parce que vous êtes en mode local. (MOB 10300)

Cause

Vous ne pouvez pas extraire les informations du serveur parce que vous êtes en mode local.

Action

Connectez-vous à l'application.

Connexion impossible au serveur de mobile. (MOB 10400)

Cause

Une erreur s'est produite pendant la communication avec le serveur Mobile en raison de problèmes de réseau.

Action

Vérifiez la connectivité réseau.

Une erreur s'est produite lors de la gestion des commandes d'interface utilisateur à l'écran. (MOB 10500)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'ajout ou du remplacement d'un contrôle non pris en charge.

Action

Vérifiez que la plateforme prend en charge le contrôle que vous êtes en train d'ajouter ou de remplacer.

L'entrée n'est pas sélectionnée. La demande est annulée. (MOB 10600)

Cause

Aucune entrée n'est sélectionnée à l'écran.

Action

Sélectionnez l'entrée requise.

Une erreur interne s'est produite lors de l'exécution de l'action demandée. (MOB 10700)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de l'interface utilisateur (écrans) sur l'appareil mobile.

Action

Contactez votre administrateur.

La session a expiré. Réessayez de vous connecter. (MOB 10800)

Cause

La session a expiré ou le réseau n'est pas disponible.

Action

Réessayez de vous connecter.

L'opération demandée n'est pas prise en charge. (MOB 10900)

Cause

Vous essayez d'afficher des parties du rapport qui ne sont pas prises en charge.

Action

Contactez votre administrateur.

Messages d'erreur relatifs à Query as a Web Service (QWS)

Les messages d'erreur relatifs à Query as a Web Service contiennent la série suivante dans la catégorie QWS.

Plage	Catégorie
00001 - 00011	QWS
02718-02719	QWS

Impossible de localiser le fichier d'aide :\n{0} (QWS 00001)

Cause

Le fichier d'aide n'est pas installé à l'emplacement attendu.

Action

Réinstallez le produit QaaWS.

Le nom de serveur et le nom de certificat ne correspondent pas (QWS 00002)

Cause

L'erreur est liée au paramètre HTTPS sur le serveur et à la validité du certificat.

Action

Vérifiez le nom du serveur et la validité du certificat.

L'émetteur de certificat HTTPS n'est pas fiable (QWS 00003)

Cause

L'erreur est liée au paramètre HTTPS sur le serveur et à la validité du certificat.

Action

Vérifiez le nom du serveur et la validité du certificat HTTPS.

L'URL du service Web que vous avez indiqué n'a pas été mise à jour. Contactez votre administrateur ou consultez la documentation de Query as a Web Service. (QWS 00004)

Cause

Le service Web QaaWS n'est pas installé sur votre serveur.

Action

Vérifiez que le service Web QaaWS est installé sur votre serveur.

Spécification de contenu XML de requête non valide (QWS 00005)

Cause

Impossible de charger la requête enregistrée sur le CMS car les assemblés de consommateurs sont corrompus ou incompatibles.

Action

Vérifiez que les fichiers DSWS de service Web ou *.dll ne sont pas corrompus ou que leur version n'est pas incompatible. S'ils sont corrompus, vous devez les réinstaller.

Type de données non reconnu dans l'objet du résultat : {0} (QWS 00006)

Cause

Query as a Web Service prend en charge uniquement les types de données d'heure, de chaîne ou numérique.

Action

Vérifiez que le type de votre source de données correspond à l'un des types énumérés ci-dessus.

Vous devez être connecté au serveur (QWS 00007)

Cause

Vous tentez d'appeler un service Web, mais vous n'êtes pas connecté.

Action

Vous devez d'abord vous connecter au serveur qui héberge Query as a Web Service.

Le proxy vers le service Web du moteur de rapports n'est pas disponible. Les tentatives d'appel du service Web ont échoué. (QWS 00008)

Cause

Vous tentez d'appeler une requête Query as a Web Service, mais vous n'êtes pas connecté au serveur.

Action

Vérifiez que vous êtes connecté au réseau, patientez quelques instants, puis réessayez.

Problème pendant la sélection des invites (QWS 00009)

Cause

Un appel vers Query as a Web Service n'a pas fonctionné. Cela a pu se produire lors de l'extraction de la liste de valeurs dans une invite. Les causes possibles sont les suivantes :

- Le serveur est arrêté.
- La connexion au serveur a expiré.
- La connexion présente un problème.

Action

Vérifiez que le serveur est actif, que les paramètres de déconnexion sont suffisants et que le serveur répond.

Problème pendant la sélection des contextes (QWS 00010)

Cause

Un appel vers Query as a Web Service n'a pas fonctionné, vraisemblablement lors de l'extraction du contexte de la requête dans un univers. Les causes possibles sont les suivantes :

- Le serveur est arrêté.
- La connexion au serveur a expiré.
- La connexion présente un problème.

Action

Vérifiez que le serveur est actif, que les paramètres de déconnexion sont suffisants et que le serveur répond.

Impossible de charger la liste des sources de données (QWS 00011)

Cause

Query as a Web Service ne peut pas accéder à la liste des sources de données.

Action

Essayez de fermer l'application, puis de la redémarrer.

Vous n'êtes pas autorisé à créer ni à modifier une requête.\r\nVeuillez contacter votre administrateur. (QWS 02718)

Cause

L'utilisateur qui tente de se connecter ne dispose pas des droits d'accès à Query as a Web Service.

Action

Demandez à votre administrateur de vous fournir les autorisations nécessaires dans la CMC.

Messages d'erreur relatifs à Explorer (PS)

Les messages d'erreur qui se rapportent à Explorer sont regroupés en plusieurs catégories numériques, qui sont les suivantes :

Plage de numéros de messages d'erreur	Description
PS 10000 à PS 15010	Ces catégories ont été définies uniquement à des fins d'organisation. Les messages d'erreur relatifs à Explorer ne sont pas regroupés par thème au sein des catégories.
PS 20000 à PS 20015	
PS 30000 à PS 30020	
PS 40000 à PS 40010	
PS 50000 à PS 50310	
PS 60000 à PS 60310	

20.1 PS 10001 à PS 15010

Le système ne parvient pas à se connecter. (PS 10001)

Cause

Le système n'a pas pu vous connecter.

Action

Veillez vous assurer que vos informations de connexion sont correctes.

**Le système ne peut pas vous connecter en raison d'un jeton incorrect.
(PS 10002)**

Cause

Le système n'a pas pu vous connecter à l'aide du jeton transmis.

Action

Veillez vous assurer que vos informations de connexion sont correctes.

**Le système ne peut pas vous connecter car les références de connexion
sont manquantes. (PS 10003)**

Cause

Le système n'a pas pu vous connecter car il manque certaines informations de connexion.

Action

Veillez vous assurer que vos informations de connexion sont correctes.

**L'application Web Explorer ne parvient pas à extraire un service
Explorer à partir d'une requête client Web reçue. (PS 10004)**

Cause

L'application Web de Polestar n'a pas pu extraire le service Polestar à partir de la requête client Web reçue.

Action

Vérifiez que la version du serveur Explorer est synchronisée avec la version de l'application Web d'Explorer. Si vous créez les requêtes manuellement, assurez-vous que la requête respecte le format défini.

**Votre profil utilisateur ne vous permet pas d'exécuter cette requête.
(PS 10005)**

Cause

Votre profil utilisateur ne vous permet pas de faire cette requête.

Action

Assurez-vous que vous disposez de droits suffisants pour effectuer cette action.

Explorer ne parvient pas à extraire un service. (PS 10006)

Cause

Explorer n'a pas réussi à extraire un service.

Action

Pour en savoir plus, reportez-vous à la description détaillée de l'erreur.

Explorer ne parvient pas à initialiser le système de localisation de service. (PS 10007)

Cause

Explorer n'a pas pu initialiser le système de localisation de service.

Action

Pour en savoir plus, reportez-vous à la description détaillée de l'erreur.

Explorer ne parvient pas à extraire sa configuration. (PS 10008)

Cause

Explorer n'a pas pu extraire sa configuration.

Action

Pour en savoir plus, reportez-vous à la description détaillée de l'erreur.

Une erreur s'est produite lors de la connexion. (PS 15002)

Cause

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'exception.

La propriété de chaîne '{0}' est absente du fichier de configuration de connexion unique. (PS 15003)

Cause

Une propriété de chaîne est absente du fichier de configuration de la connexion unique.

Action

Modifiez le fichier de configuration de la connexion unique.

La propriété booléenne '{0}' est absente du fichier de configuration de connexion unique. (PS 15004)

Cause

Une propriété booléenne est absente du fichier de configuration de la connexion unique.

Action

Modifiez le fichier de configuration de la connexion unique.

La propriété de liste '{0}' est absente du fichier de configuration de connexion unique. (PS 15005)

Cause

Une propriété de liste est absente du fichier de configuration de la connexion unique.

Action

Modifiez le fichier de configuration de la connexion unique.

Aucune référence de connexion n'a été trouvée pour la connexion. (PS 15006)

Cause

Les informations requises pour vous connecter automatiquement sont introuvables.

Action

Contactez votre administrateur.

20.2 PS 20000 à PS 20015

Le fichier de source de données est introuvable. (PS 20001)

Cause

Le fichier de source de données est introuvable.

Action

Assurez-vous de l'existence du fichier de source de données lié à cet espace d'informations.

Une erreur s'est produite lors de la lecture de l'univers. (PS 20002)

Cause

Une erreur s'est produite lors de la lecture de l'univers.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'exception.

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des univers à partir du CMS (Central Management Server). (PS 20003)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'arborescence des univers depuis le CMS.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'exception.

L'espace d'informations est introuvable. (PS 20004)

Cause

L'espace d'informations est introuvable.

Action

Vérifiez que l'espace d'informations existe et que vous disposez de droits suffisants pour y accéder. Il se peut qu'un autre utilisateur vienne de le supprimer.

Impossible de lire les propriétés de l'espace d'informations. (PS 20005)

Cause

Il est impossible de lire les propriétés de l'espace d'informations.

Action

Vérifiez que l'espace d'informations existe et que vous disposez de droits suffisants pour y accéder. Il se peut qu'un autre utilisateur vienne de le supprimer.

Impossible de récupérer les espaces d'informations et de les afficher dans l'onglet Accueil. (PS 20006)

Cause

Il est impossible d'extraire la liste des index de navigation des espaces d'informations.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Impossible de démarrer l'indexation. (PS 20007)

Cause

Il est impossible de démarrer l'indexation.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Impossible de verrouiller la ressource demandée. (PS 20008)

Cause

Il est impossible de verrouiller la ressource demandée.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Impossible de déverrouiller la ressource demandée. (PS 20009)

Cause

Il est impossible de déverrouiller la ressource demandée.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Erreur du serveur lors de la déconnexion. (PS 20010)

Cause

Une erreur du serveur s'est produite lors de la déconnexion.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors de la planification d'une tâche d'indexation. (PS 20011)

Cause

Une erreur du serveur s'est produite lors d'une tentative de planification d'une tâche d'indexation.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors de l'extraction du profil utilisateur. (PS 20012)

Cause

Une erreur du serveur s'est produite lors de la tentative de calcul du profil utilisateur.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors de l'annulation d'une tâche d'indexation. (PS 20013)

Cause

Une erreur du serveur s'est produite lors d'une tentative d'annulation d'une tâche d'indexation.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

20.3 PS 30000 à PS 30020

Le nom de l'espace d'informations ne doit pas être vide. (PS 30001)

Cause

Le nom de l'espace d'informations ne doit pas être vide.

Action

Assurez-vous que le nom de l'espace d'informations n'est pas vide.

Un espace d'informations du même nom existe déjà. (PS 30002)

Cause

Il existe déjà un espace d'informations portant ce nom.

Action

Assurez-vous que l'espace d'informations possède un nom différent de celui qui existe déjà.

Impossible d'accéder au référentiel. (PS 30003)

Cause

Il est impossible d'accéder au référentiel.

Action

Assurez-vous que le CMS (Central Management Server) est en cours d'exécution.

Impossible de créer un espace d'informations sans dimension ni indicateur. (PS 30004)

Cause

Il est impossible de créer un espace d'informations sans dimension ou sans indicateur.

Action

Assurez-vous que vous avez ajouté au moins une dimension et un indicateur aux objets de l'espace d'informations.

Echec de la confirmation du mot de passe de la planification de l'espace d'informations. (PS 30005)

Cause

La confirmation du mot de passe de la planification de l'espace d'informations a échoué.

Action

Assurez-vous que les informations de référence de la planification sont correctes pour cet espace d'informations.

La requête renvoie plusieurs ensembles d'enregistrements lors du test des objets. (PS 30006)

Cause

La requête renvoie plus d'un flux.

Action

Vérifiez et modifiez les objets d'univers ajoutés à cette définition de l'espace d'informations.

La requête a généré une exception de moteur de rapport Web Intelligence lors du test des objets. (PS 30007)

Cause

La requête a généré une exception de moteur de rapport Webl.

Action

Vérifiez et modifiez les objets d'univers ajoutés à cette définition de l'espace d'informations.

Un problème est survenu lors de l'extraction des dossiers publics et favoris du CMS (Central Management Server). (PS 30008)

Cause

Un problème est survenu lors de l'extraction des dossiers Favoris et Publics du CMS (Central Management Server).

Action

Consultez le détail de cette exception.

Un problème s'est produit lors de l'extraction de la liste des espaces d'informations. (PS 30009)

Cause

Un problème est survenu lors de l'extraction de la liste d'espaces d'informations.

Action

Consultez le détail de cette exception.

Un problème s'est produit lors de l'extraction des détails de la planification des espaces d'informations. (PS 30010)

Cause

Un problème est survenu lors de l'extraction des informations de planification de l'espace d'informations.

Action

Consultez le détail de cette exception.

Vous ne disposez pas des droits suffisants pour enregistrer un espace d'informations sous le dossier spécifié. (PS 30011)

Cause

Vous ne disposez pas de droits suffisants pour enregistrer un espace d'informations dans le dossier indiqué.

Action

Choisissez un autre dossier.

Impossible d'utiliser les objets suivants. Les invites ne sont pas prises en charge. (PS 30012)

Cause

Il est impossible d'utiliser les objets suivants. Les invites ne sont pas prises en charge.

Action

Vérifiez et modifiez les objets d'univers ajoutés à cette définition de l'espace d'informations.

Vous devez sélectionner un contexte avant de continuer. (PS 30013)

Cause

Vous devez sélectionner un contexte avant de continuer.

Action

Sélectionnez un contexte en cliquant sur le bouton Parcourir les contextes.

Vous ne disposez pas des droits suffisants pour supprimer un espace d'informations dans le dossier spécifié. (PS 30015)

Cause

Vous ne disposez pas de droits suffisants pour supprimer un espace d'informations dans le dossier indiqué.

Action

Contactez votre administrateur.

Vous ne disposez pas des droits suffisants pour supprimer cet espace d'informations. (PS 30016)

Cause

Vous ne disposez pas de droits suffisants pour supprimer cet espace d'informations.

Action

Contactez votre administrateur.

Impossible d'utiliser cette feuille de calcul. (PS 30017)

Cause

La feuille de calcul du classeur ne contient aucune donnée ou les données ne se trouvent pas sur la première ligne.

Action

Vérifiez la feuille et assurez-vous que les cellules de la première ligne sont renseignées.

Impossible d'utiliser cette feuille de calcul : elle ne comporte aucune dimension. (PS 30019)

Cause

Il n'est pas possible d'utiliser ce fichier Excel parce qu'il ne contient aucune feuille avec des dimensions permettant de créer des facettes.

Action

Vérifiez chaque feuille et assurez-vous qu'elle contient des dimensions ou configurez l'espace d'informations de telle sorte qu'il contienne au moins une étiquette.

20.4 PS 40000 à PS 40010

La recherche a échoué. (PS 40001)

Cause

La recherche a échoué.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Impossible de charger la dernière version de l'index de recherche. (PS 40002)

Cause

Il est impossible de charger la version la plus récente de l'index de recherche.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Impossible d'exécuter la recherche : le nombre de résultats correspondants est trop important. (PS 40003)

Cause

Il est impossible d'exécuter la recherche. Les résultats concordants sont trop nombreux.

Action

Affiner les critères de recherche.

20.5 PS 50000 à PS 50310

Impossible d'extraire plus de valeurs. (PS 50001)

Cause

Il est impossible d'extraire plus de valeurs.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Génération du diagramme impossible. (PS 50002)

Cause

Il est impossible de générer le diagramme.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Il est impossible d'extraire la liste d'indicateurs. (PS 50003)

Cause

Il est impossible d'extraire la liste d'indicateurs.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Impossible d'extraire les facettes de l'onglet Explorer. (PS 50004)

Cause

Il est impossible d'extraire l'arborescence de navigation.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Impossible d'extraire les valeurs de la table de données. (PS 50005)

Cause

Il est impossible d'extraire les valeurs de table de données.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Impossible de lancer l'exploration de l'espace d'informations. (PS 50006)

Cause

Il est impossible de démarrer l'exploration dans cet espace d'informations.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Impossible de charger la dernière version de l'index de navigation de l'espace d'informations. (PS 50007)

Cause

Il est impossible de charger la dernière version de l'index de navigation de l'espace d'informations.

Action

Il se peut que la dernière indexation ait échoué et qu'il soit nécessaire de revoir la définition de l'espace d'informations pour créer une nouvelle version de l'index.

Impossible d'arrêter l'exploration de l'espace d'informations. (PS 50008)

Cause

Il est impossible de fermer l'exploration dans cet espace d'informations.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Impossible d'exécuter la recherche : le nombre de résultats correspondants est trop important. (PS 50009)

Cause

Il est impossible d'exécuter la recherche. Les résultats concordants sont trop nombreux.

Action

Affiner les critères de recherche.

Impossible d'exécuter la recherche : le nombre de résultats correspondants est trop important. (PS 50010)

Cause

Il est impossible d'exécuter la recherche. Les résultats concordants sont trop nombreux.

Action

Affiner les critères de recherche.

Impossible de démarrer l'exploration dans cet espace d'informations, car il ne contient pas de données. (PS 50011)

Cause

Il est impossible de démarrer l'exploration dans cet espace d'informations. Aucune donnée.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors d'une tentative d'exécution d'une requête d'exportation. (PS 50100)

Cause

Une erreur du serveur s'est produite lors d'une tentative d'exécution d'une requête d'exportation.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors d'une tentative d'extraction d'un résultat d'exportation. (PS 50101)

Cause

Une erreur du serveur s'est produite lors d'une tentative d'extraction d'un résultat d'exportation.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors d'une tentative d'annulation d'une requête d'exportation : aucun identifiant de tâches fourni dans la requête. (PS 50102)

Cause

Une erreur du serveur s'est produite lors d'une tentative d'annulation d'une tâche d'exportation : aucun identificateur de tâche n'a été indiqué dans la requête.

Action

Assurez-vous que la version du serveur Explorer est synchronisée avec la version de l'application Web d'Explorer. Ou bien, si vous créez les requêtes manuellement, assurez-vous que le format de la requête est correct.

Le format d'exportation n'est pas reconnu par le serveur. (PS 50103)

Cause

Le format d'exportation n'est pas reconnu par le serveur.

Action

Assurez-vous que la version du serveur Explorer est synchronisée avec la version de l'application Web d'Explorer. Ou bien, si vous créez les requêtes manuellement, assurez-vous que le format d'exportation spécifié est pris en charge.

La destination spécifiée dans la requête d'exportation n'est pas reconnue par le serveur. (PS 50104)

Cause

La destination indiquée dans la requête d'exportation n'est pas reconnue par le serveur.

Action

Assurez-vous que la version du serveur Explorer est synchronisée avec la version de l'application Web d'Explorer. Ou bien, si vous créez les requêtes manuellement, assurez-vous que le format d'exportation spécifié est pris en charge.

Le format d'exploration et la destination spécifiés ne sont pas compatibles. (PS 50105)

Cause

Le format d'exploration et la destination spécifiés ne sont pas compatibles.

Action

Assurez-vous que la version du serveur Explorer est synchronisée avec la version de l'application Web d'Explorer. Ou bien, si vous créez les requêtes manuellement, assurez-vous que le format d'exportation spécifié est pris en charge.

Erreur du serveur lors de l'interaction avec le fournisseur de données. (PS 50106)

Cause

Une erreur du serveur s'est produite lors de l'interaction avec le fournisseur de données.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Some data received by the export engine is either illegal or not supported, or the request does not follow expected syntax. (PS 50107)

Cause

Certaines données reçues par le moteur d'exportation ne sont pas valides ou ne sont pas prises en charge, ou bien la requête ne respecte pas la syntaxe attendue.

Action

Assurez-vous que la version du serveur Explorer est synchronisée avec la version de l'application Web d'Explorer. Ou bien, si vous créez les requêtes manuellement, assurez-vous que le format d'exportation spécifié et le type de destination spécifié pour l'exportation, ainsi que la configuration choisie, sont pris en charge et que la requête respecte la syntaxe attendue.

Erreur du serveur lors de l'interaction avec le fournisseur de données. (PS 50108)

Cause

Une erreur du serveur s'est produite lors de l'interaction avec le fournisseur de données. L'état d'exploration actuel n'est pas pris en charge.

Action

Vous pouvez essayer avec un autre chemin de sélection. Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Le jeu de données actuel est trop volumineux pour l'exportation. (PS 50109)

Cause

L'ensemble de données actuel est trop volumineux pour cette exportation.

Action

Essayez de réduire l'ensemble de données à exporter en ajoutant ou en modifiant certaines sélections.

Erreur du serveur lors du traitement de l'entrée d'invite. (PS 50200)

Cause

Une erreur du serveur s'est produite lors du traitement de l'entrée d'invite.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Erreur du serveur lors de l'analyse de l'invite. (PS 50201)

Cause

Une erreur du serveur s'est produite lors de l'analyse de l'invite.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Erreur du serveur lors de l'envoi des entrées d'invite. (PS 50202)

Cause

Une erreur du serveur s'est produite lors de l'envoi des entrées d'invite.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Il manque certaines entrées d'invite. (PS 50203)

Cause

Des données de l'invite sont manquantes.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Une entrée d'invite n'est pas valide. (PS 50204)

Cause

Une entrée d'invite n'est pas valide.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Erreur du serveur lors de l'enregistrement des entrées d'invite. (PS 50205)

Cause

Une erreur du serveur s'est produite lors de l'enregistrement des entrées d'invite.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Les objets sélectionnés ne sont pas compatibles. (PS 50206)

Cause

Les objets sélectionnés ne sont pas compatibles.

Action

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Le chargement de l'espace d'informations a échoué. (PS 50300)

Cause

Le chargement de l'espace d'informations a échoué.

Action

Demandez à votre administrateur de vérifier que l'espace d'informations est disponible ou accessible.

Le chargement de l'index de l'espace d'informations a échoué. (PS 50301)

Cause

Le chargement de l'index de l'espace d'informations a échoué.

Action

Demandez à votre administrateur de vérifier que l'index de l'espace d'informations est disponible.

**Il est impossible d'initialiser la session du fournisseur de données.
(PS 50302)**

Cause

Il est impossible d'initialiser la session du fournisseur de données.

Action

Demandez à votre administrateur de vérifier que le fournisseur de données de l'espace d'informations est disponible et/ou correctement configuré.

**L'espace d'information se base sur une source de données inexistante.
(PS 50303)**

Cause

L'espace d'informations repose sur une source de données qui n'existe plus.

Action

Demandez à votre administrateur de vérifier la définition de l'espace d'informations et assurez-vous que l'index correspondant est disponible.

L'espace d'informations ne contient pas de facettes. (PS 50304)

Cause

L'espace d'informations ne contient aucune facette.

Action

Demandez à votre administrateur de vérifier la définition de l'espace d'informations et assurez-vous que l'index correspondant est disponible.

L'espace d'informations ne contient pas de données. (PS 50305)

Cause

L'espace d'informations ne contient aucune donnée.

Action

Demandez à votre administrateur de vérifier la définition de l'espace d'informations et assurez-vous que l'index correspondant est disponible.

Il est impossible d'appliquer le niveau de sécurité objet. (PS 50306)

Cause

Il est impossible d'appliquer le niveau de sécurité objet.

Action

Demandez à votre administrateur de vérifier la définition de l'espace d'informations et assurez-vous que l'index correspondant est disponible.

Il est impossible d'appliquer les paramètres de personnalisation. (PS 50307)

Cause

Il est impossible d'appliquer les paramètres de personnalisation.

Action

Demandez à votre administrateur de vérifier la définition de l'espace d'informations et assurez-vous que l'index correspondant est disponible.

Une requête concernant la couche d'accès aux données sous-jacentes a échoué. (PS 50308)

Cause

Une requête concernant la couche d'accès aux données sous-jacentes a échoué.

Action

Demandez à votre administrateur de vérifier la définition de l'espace d'informations et assurez-vous que l'index correspondant est disponible.

20.6 PS 60000 à PS 60310

La méthode appelée n'est pas prise en charge pour cette extrémité. (PS 60001)

Cause

La méthode appelée n'est pas prise en charge pour cette extrémité.

Action

Assurez-vous que vous appelez la bonne extrémité avec la méthode appropriée.

La méthode appelée requiert un jeton. (PS 60002)

Cause

La méthode appelée requiert un jeton transmis dans un en-tête ou un cookie.

Action

Assurez-vous que vous transmettez le jeton par le biais de l'en-tête ou du cookie.

Une erreur s'est produite dans l'application Web lors de l'analyse de la réponse. (PS 60003)

Cause

Une erreur s'est produite dans l'application Web lors de l'analyse de la réponse du serveur principal (backend).

Action

Vérifiez que la version de l'application Web et celle du serveur principal sont en harmonie.

L'extrémité appelée n'existe pas. (PS 60004)

Cause

L'extrémité appelée n'existe pas.

Action

Vérifiez que vous appelez l'URL appropriée.

La requête a engendré un problème d'analyse. (PS 60101)

Cause

La requête est mal formulée.

Action

Assurez-vous que la requête est au format XML, qu'elle est munie de balises de fermeture et que les caractères qui ne sont pas pris en charge sont accompagnés des caractères d'échappement appropriés.

Il manque des paramètres dans la requête. (PS 60102)

Cause

Il manque des paramètres dans la requête.

Action

Assurez-vous que la requête contient les paramètres nécessaires et que ceux-ci sont correctement définis.

La requête n'est pas correctement formée. (PS 60103)

Cause

La requête est mal formulée.

Action

Assurez-vous que la requête est au format XML, qu'elle est munie de balises de fermeture, que les caractères qui ne sont pas pris en charge sont accompagnés des caractères d'échappement appropriés et que les paramètres sont correctement définis.

Une erreur s'est produite lors de la création ou de la mise à jour du bloc de données de l'espace d'informations. (PS 60201)

Cause

Une erreur s'est produite lors de la création ou de la mise à jour du bloc de données de l'espace d'informations.

Action

Assurez-vous que l'ID du bloc de données est correct ou vérifiez que le serveur FRS (File Repository Server) est disponible.

Erreur survenue lors de l'Openspace. L'indexation de l'espace d'informations a échoué. (PS 60301)

Cause

L'indexation de l'espace d'informations a échoué.

Action

Assurez-vous que la définition et l'ensemble de données de l'espace d'informations sont valides. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

Messages d'erreur relatifs à l'outil de conversion de rapport (RCT)

Les messages d'erreur relatifs à l'outil de conversion de rapport comprennent les séries et les catégories suivantes :

Plage	Catégorie
RCT 00001 - 00032	Outil de conversion de rapport

Erreur inconnue (RCT 00001)

Cause

L'outil de conversion de rapport a rencontré une erreur qu'il ne parvient pas à résoudre.

Action

Contactez votre administrateur Business Objects.

conversion interrompue par l'utilisateur (RCT 00011)

Cause

La conversion est annulée par l'utilisateur.

Action

N'effectuez aucune action puisque la conversion est annulée par l'utilisateur.

Une erreur s'est produite lors de la tentative de démarrage du serveur de conversion. (RCT 00013)

Cause

Impossible de lancer le processus de conversion.

Action

1. Vérifiez que le CMS fonctionne correctement. 2. Redémarrez l'application RCT et relancez le processus de conversion. 3. Si le problème persiste, contactez votre administrateur Business Objects.

La publication a échoué (RCT 00014)

Cause

L'Outil de conversion de rapport n'a pas pu publier le rapport converti. Le CMS de destination est peut-être arrêté.

Action

1. Vérifiez que le CMS de destination est en cours d'exécution.
2. Exécutez à nouveau le processus de conversion.

Le serveur source est introuvable ou est peut-être arrêté. (RCT 00016)

Cause

Le serveur source est introuvable ou est peut-être arrêté.

Action

1. Vérifiez à nouveau que l'adresse IP/le nom d'hôte du serveur source est saisi(e) correctement.
2. Vérifiez à nouveau que le CMS source fonctionne correctement.

Le serveur de destination est introuvable ou est peut-être arrêté. (RCT 00017)

Cause

Le serveur de destination est introuvable ou est peut-être arrêté.

Action

1. Vérifiez à nouveau que l'adresse IP/le nom d'hôte du serveur de destination est saisi(e) correctement.
2. Vérifiez à nouveau que le CMS de destination fonctionne correctement.

Le nom d'utilisateur source n'est pas valide. (RCT 00018)

Cause

Le nom d'utilisateur source que vous avez saisi est incorrect.

Action

Saisissez un nom d'utilisateur valide.

Le nom d'utilisateur de destination n'est pas valide. (RCT 00019)

Cause

Le nom d'utilisateur de destination que vous avez saisi est incorrect.

Action

Saisissez un nom d'utilisateur valide.

Le mot de passe source n'est pas valide. (RCT 00020)

Cause

Le mot de passe source que vous avez saisi est incorrect.

Action

Saisissez un mot de passe valide.

Le mot de passe de destination n'est pas valide. (RCT 00021)

Cause

Le mot de passe de destination que vous avez saisi est incorrect.

Action

Saisissez un mot de passe valide.

Nom d'utilisateur, mot de passe ou port source incorrect. (RCT 00022)

Cause

Votre connexion source n'est pas reconnue par le serveur.

Action

Contactez votre administrateur Business Objects.

Pour vous connecter, vous devez être un administrateur ou un membre du groupe Utilisateur de l'outil de conversion de rapport défini dans la Central Management Console source.

Nom d'utilisateur, mot de passe ou port de destination incorrect. (RCT 00023)

Cause

Votre connexion de destination n'est pas reconnue par le serveur.

Action

Contactez votre administrateur Business Objects.

Pour vous connecter, vous devez être un administrateur ou un membre du groupe Utilisateur de l'outil de conversion de rapport défini dans la Central Management Console de destination.

Source non valide (RCT 00024)

Cause

L'ordinateur source ne doit pas être équipé de la version XI 4.0 ou supérieure, mais d'une version antérieure.

Action

Saisissez les informations adéquates de l'ordinateur source.

Destination non valide (RCT 00025)

Cause

L'ordinateur de destination doit être équipé de la version XI 4.0 ou supérieure.

Action

Saisissez les informations adéquates de l'ordinateur de destination.

Choisissez une connexion pour poursuivre l'audit ou décochez la case. (RCT 00026)

Cause

Aucune connexion n'a été sélectionnée pour l'audit.

Action

Sélectionnez une connexion pour continuer ou décochez la case.

Impossible d'ouvrir le fichier à partir de (RCT 00027)

Cause

La liste de rapports Desktop Intelligence qui a été sauvegardée dans ce fichier XML n'est plus valide. Quelques/tous les documents Desktop Intelligence sont supprimés du référentiel source ou l'ID document a été modifié.

Action

Ouvrez manuellement le fichier XML et vérifiez que tous les ID document disponibles dans le fichier sont également disponibles dans le référentiel source. Si ce n'est pas le cas, supprimez la balise du document en question ou modifiez l'ID document dans le fichier XML pour faire référence à l'ID document adéquat disponible dans le référentiel source.

Fichier introuvable. Vérifiez le nom du fichier. (RCT 00028)

Cause

Le nom de fichier saisi est introuvable.

Action

Saisissez un nom de fichier valide.

Nom de fichier non valide. (RCT 00029)

Cause

Le nom de fichier saisi n'est pas valide.

Action

Saisissez un nom de fichier valide.

Fichier roc non valide. Veuillez sélectionner un fichier roc valide. (RCT 00030)

Cause

Le fichier n'est pas un fichier roc valide.

Action

Sélectionnez un fichier roc valide.

Fichier non valide. (Fichier endommagé ?) Veuillez sélectionner un fichier roc valide. (RCT 00031)

Cause

Le fichier roc est endommagé.

Action

Sélectionnez un fichier roc non endommagé.

Nom de fichier non valide. (RCT 00032)

Cause

Le nom de fichier saisi n'est pas valide.

Action

Saisissez un nom de fichier valide.

Messages d'erreur des services Web RESTful (RWS)

Les messages d'erreur relatifs aux services Web RESTful (RWS) incluent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
RWS 00002 - RWS 00010	Services Web RESTful
RWS 00011 - RWS 00026	Services Web RESTful
RWS 00031 - RWS 00051	Services Web RESTful
RWS 00052 - RWS 00075	Services Web RESTful
RWS 00076 - RWS 00079	Services Web RESTful

22.1 RWS 00002 - RWS 00010

Erreur générale du serveur. (RWS 00002)

Cause

Une erreur inconnue s'est produite dans le service Web RESTful BIP.

Action

Consultez les journaux du serveur pour en savoir plus.

Erreur de saisie du client. (RWS 00003)

Cause

Une erreur inconnue s'est produite dans l'entrée du client fourni au service Web RESTful BIP.

Action

Consultez la documentation associée à la ressource que vous essayez d'appeler pour déterminer si votre entrée était bien valide.

Interdit (RWS 00004)

Cause

Cette ressource n'est pas accessible.

Action

Vérifiez que vous disposez des autorisations nécessaires pour accéder à la ressource.

Introuvable (RWS 00005)

Cause

La ressource spécifique est introuvable. Soit la ressource n'existe pas, soit vous n'êtes pas autorisé à l'afficher.

Action

Vérifiez que l'URL que vous avez utilisée est correcte. Si vous essayez de visualiser un InfoObject, utilisez la CMC (Central Management Console) pour vérifier que vous y êtes autorisé.

Impossible de créer le service. Voir le fichier journal du serveur pour plus d'informations. (RWS 00006)

Cause

Le service Web RESTful BIP n'a pas pu créer le service requis.

Action

Examinez le JavaDoc pour `Constructor.newInstance`. Recoupez la cause de cette exception avec les exceptions lancées par `Constructor.newInstance`.

Une erreur inconnue est survenue lors de l'appel du service. Voir le fichier journal du serveur pour plus d'informations. (RWS 00007)

Cause

Le service Web RESTful BIP a rencontré une erreur inconnue en invoquant le service.

Action

Consultez le journal du serveur d'applications Web contenant le service Web RESTful BIP pour obtenir de plus amples détails.

L'en-tête HTTP ne contient pas l'attribut X-SAP-LogonToken. (RWS 00008)

Cause

Vous devez vous authentifier pour accéder aux ressources demandées.

Action

Indiquez le X-SAP-LogonToken dans l'en-tête de la requête. Vous pouvez en générer un à l'aide de la ressource de connexion.

Ressource introuvable : {0} (RWS 00009)

Cause

La ressource spécifique est introuvable. Soit la ressource n'existe pas, soit vous n'êtes pas autorisé à l'afficher.

Action

Vérifiez que l'URL que vous avez utilisée est correcte. Si vous essayez de visualiser un InfoObject, utilisez la CMC (Central Management Console) pour vérifier que vous y êtes autorisé.

La ressource n'est pas prise en charge pour l'objet requis. (RWS 00010)

Cause

Vous avez essayé d'accéder à une ressource associée à un InfoObject non pris en charge. Par exemple, cette exception serait lancée si vous tentiez d'accéder au service Crystal Reports d'un dossier.

Action

N'appellez pas cette méthode sur des objets non pris en charge. Ne consultez que des liens valides.

22.2 RWS 000011 - RWS 000026

Valeur de dépassement du délai d'attente du jeton de connexion non valide : {0}. (RWS 000011)

Cause

Un jeton de connexion n'a pas pu être créé en raison d'un paramètre non valide dans le service Web RESTful BIP.

Action

Contactez votre administrateur pour définir une valeur d'expiration de jeton de connexion appropriée pour le Service Web RESTful BIP dans la CMC (Central Management Console).

L'objet info dont l'ID est {0} est introuvable. (RWS 000012)

Cause

L'InfoObject est introuvable. S'il existe, avez-vous vérifié que vous disposez des autorisations nécessaires pour l'afficher ?

Action

Utilisez la CMC (Central Management Console) pour vérifier que l'InfoObject existe et que vous êtes autorisé à l'afficher.

Objet en double (RWS 000013)

Cause

Un objet en double a été détecté.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

Aucune relation nommée {0}. (RWS 000015)

Cause

La relation est introuvable dans l'InfoObject.

Action

Vérifiez que l'URL utilisée n'a pas été générée par le service Web RESTful BIP en visitant l'objet racine. Si l'URL est bien valide, avez-vous vérifié que vous disposez des autorisations nécessaires pour afficher la relation ?

La session serveur n'est pas disponible à partir du bean du service PJS. (RWS 000016)

Cause

Le serveur Adaptive Processing Server a échoué dans une session serveur auprès du service Web RESTful BIP.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

Echec du code. (RWS 000017)

Cause

Le service Web RESTful BIP utilise un codec pour encoder les objets dans un format lisible par l'utilisateur (XML, par exemple). Une erreur d'encodage semble s'être produite.

Action

Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

{0} est NULL. (RWS 000018)

Cause

Le service Web RESTful BIP utilise un codec pour encoder les objets dans un format lisible par l'utilisateur (XML, par exemple). Au cours de son exécution, aucune référence à une valeur n'a pu être établie.

Action

Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

Argument illégal : {0} (RWS 000019)

Cause

Le service Web RESTful BIP utilise un codec pour encoder les objets dans un format lisible par l'utilisateur (XML, par exemple). Au cours de son exécution, un argument illégal a été détecté.

Action

Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

Impossible de sérialiser une valeur de type {0}. (RWS 000020)

Cause

Le service Web RESTful BIP utilise un codec pour encoder les objets dans un format lisible par l'utilisateur (XML, par exemple). Nous n'avons pas pu sérialiser une valeur.

Action

Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

Chaîne incomplète. (RWS 000021)

Cause

Le service Web RESTful BIP utilise un codec pour encoder les objets dans un format lisible par l'utilisateur (XML, par exemple). Il a trouvé une chaîne non terminée.

Action

Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

Format de date incorrect : {0}. (RWS 000022)

Cause

Le service Web RESTful BIP n'a pas pu encoder/décoder la date qui lui a été transmise.

Action

Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

Format d'heure incorrect : {0}. (RWS 000023)

Cause

Le service Web RESTful BIP n'a pas pu encoder/décoder l'heure qui lui a été transmise.

Action

Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

Format date/heure incorrect : {0}. (RWS 000024)

Cause

Le service Web RESTful BIP n'a pas pu encoder/décoder la date-heure qui lui a été transmise.

Action

Veillez à ce que la date-heure soit dans un format reconnu par la norme ATOM (RFC 4287). Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

Impossible de désérialiser une valeur de type {0}. (RWS 000025)

Cause

Le service Web RESTful BIP utilise un codec pour encoder les objets dans un format lisible par l'utilisateur (XML, par exemple). Une erreur de décodage semble s'être produite.

Action

Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

Impossible d'obtenir le nom d'attribut. Le nom est nul ou vide. (RWS 000026)

Cause

Le service Web RESTful BIP utilise un codec pour encoder les objets dans un format lisible par l'utilisateur (XML, par exemple). Lors de la lecture/l'écriture du format lisible par l'utilisateur, une erreur d'analyseur s'est produite.

Action

Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

22.3 RWS 000031 - RWS 000051

Erreur de modèle. (RWS 000031)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

Aucun Setter. (RWS 000032)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

Le Getter doit contenir des paramètres : {0}. (RWS 000033)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

Le Setter doit impérativement contenir un paramètre : {0}. (RWS 000034)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

Le Setter {0} n'est pas du même type que le Getter {1}. (RWS 000035)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

source : {0} + destination : {1}. (RWS 000036)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

Egalité de référence non implémentée. (RWS 000037)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

Cette utilisation dans des collections basées sur le hachage n'est pas implémentée. (RWS 000038)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

La classe {0} n'est pas une classe de modèle. (RWS 000039)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

La propriété '{0}' ne peut pas s'associer à deux champs : {1}, et {2}. (RWS 000040)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

L'attribut '{0}' ne peut pas s'associer aux deux méthodes Get (ou Set) : {1} et {2}. (RWS 000041)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

Le modèle contient au moins un attribut en lecture seule. Nom : {0}, méthode : {1}. (RWS 000042)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

Aucun constructeur accessible sans paramètres pour la classe {0}. (RWS 000043)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

L'objet {0} est nul pour la propriété de composition {1}. (RWS 000044)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

Impossible d'insérer la propriété '{0}' dans le champ {1} de type {2}. (RWS 000045)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

Le nom de propriété existe déjà : {0} (RWS 000046)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

Le GUID ne doit pas contenir le séparateur de chemin d'accès '/' (RWS 000047)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

Aucun type pour la classe {0} (RWS 000048)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

Filtre vide. (RWS 000049)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

Le filtre ne peut pas utiliser '{0}' conjointement avec toute autre chaîne de filtre. (RWS 000050)

Cause

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

Une instance {0} dupliquée a été créée. (RWS 000051)

Cause

Le service Web RESTful BIP. Un double d'objet unique a été créé de manière inattendue.

Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

22.4 RWS 00052 - RWS 00075

Requête incorrecte. (RWS 00052)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

Non autorisé (RWS 00053)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

Paielement requis. (RWS 00054)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

Interdit (RWS 00055)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

Introuvable. (RWS 00056)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

Méthode non autorisée (RWS 00057)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

Inacceptable, (RWS 00058)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

Authentification du proxy requise. (RWS 00059)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

Délai d'expiration de la requête. (RWS 00060)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

Conflit (RWS 00061)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

Perdu (RWS 00062)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

Longueur requise. (RWS 00063)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

Longueur requise. (RWS 00063)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

Echec de la condition préalable. (RWS 00064)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

L'entité de la requête est trop grande. (RWS 00065)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

L'URI associée à la requête est trop longue. (RWS 00066)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

Type de support non pris en charge. (RWS 00067)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

La plage requise n'est pas satisfaisante. (RWS 00068)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

Echec des éléments attendus. (RWS 00069)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

Erreur du serveur interne. (RWS 00070)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.5 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

Non implémenté. (RWS 00071)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.5 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

Passerelle non valide. (RWS 00072)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.5 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

Service indisponible. (RWS 00073)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.5 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

Délai d'expiration de la passerelle. (RWS 00074)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.5 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

Version HTTP non prise en charge. (RWS 00075)

Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

Action

Consultez la section 10.5 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

22.5 RWS 000076 - RWS 000079

**Connexion impossible : une session est déjà associée à cette requête.
(RWS 000076)**

Cause

Vous avez essayé de vous connecter au service Web RESTful BIP alors qu'une session est déjà associée à cette requête.

Action

Ne passez pas dans une session au service Web RESTful BIP lorsque vous utilisez la ressource Connexion.

Le plan d'authentification que vous avez choisi n'est pas pris en charge actuellement. (RWS 000077)

Cause

Le schéma d'authentification que vous avez sélectionné n'est pas pris en charge par le service Web RESTful de la plateforme de BI.

Action

Fournissez les références de connexion à l'aide du mécanisme X-SAP-LogonToken ou utilisez l'authentification BASIC HTTP (voir RFC 2617).

Impossible de décoder les références. (RWS 000078)

Cause

Les références de connexion fournies au service Web RESTful de la plateforme de BI n'ont pas pu être décodées.

Action

Veillez à ce que les références de connexion soient encodées correctement avant de les utiliser. Si vous utilisez une authentification BAISC HTTP, veillez à ce qu'elles soient encodées au format spécifié par RFC 2617.

Veillez valider votre entrée. (RWS 000079)

Cause

Veillez à ce que le contenu de votre requête soit correctement formaté et qu'il contienne tous les champs nécessaires.

Action

Renvoyez votre requête une fois que vous avez vérifié que le contenu de celle-ci est formaté correctement. Vous pouvez généralement utiliser GET pour déterminer le format approprié pour votre requête. Vous pouvez également trouver ces informations dans la documentation.

Messages d'erreur relatifs aux outils de traduction (TMT et UTM)

Les messages d'erreur relatifs aux outils de traduction sont répartis en plusieurs catégories et plages, qui sont les suivantes :

- Messages d'erreur relatifs à l'outil de gestion de la traduction (TMT)
- Messages d'erreur relatifs au gestionnaire de traduction (UTM)

23.1 Messages d'erreur relatifs à l'outil de gestion de la traduction (TMT, Translation Management Tool)

Les messages d'erreur relatifs à l'outil de gestion de la traduction sont les suivants :

Plage	Catégorie
TMT 10000 à TMT 20100	Erreurs relatives à l'outil de gestion de la traduction

Le type d'objet n'est pas traduisible (TMT10000)

Cause

Les objets de ce type ne sont pas traduisibles.

Action

Activez la propriété Traduisible pour le type de l'objet et déployez le plug-in du serveur de traduction correspondant.

Aucun plug-in de traduction n'est défini pour le type "{0}" (TMT10010)

Cause

Le plug-in du serveur de traduction n'est pas défini pour ce type d'objet.

Action

Déployez le plug-in du serveur de traduction correspondant au type de l'objet.

Impossible de charger le plug-in de traduction pour le type "{0}" (TMT10020)

Cause

Plusieurs erreurs se sont produites lors du chargement des composants du plug-in.

Action

Testez et redéployez le plug-in du serveur de traduction correspondant au type de l'objet.

"{0}" est un objet en lecture seule (TMT10030)

Cause

L'objet est en lecture seule (rôles personnalisés par défaut, par exemple).

Action

Les objets en lecture seule ne peuvent pas être traduits.

Exception d'E/S inattendue (TMT10040)

Cause

Une erreur inattendue est survenue.

Action

Essayez à nouveau d'effectuer l'opération.

Vous n'avez pas le droit de traduire "{0}" (TMT10050)

Cause

L'utilisateur n'a pas le droit de traduire cet objet. L'utilisateur doit disposer du droit de traduction ou du droit de modification pour pouvoir effectuer cette action.

Action

Accordez à l'utilisateur le droit de traduction ou le droit de modification sur l'objet. Sinon, l'utilisateur peut uniquement accéder à cet objet en lecture seule.

Droits utilisateur non valides (TMT 20050)

Cause

L'utilisateur n'a pas le droit d'afficher, de traduire ou de modifier le document.

Action

Vérifiez les droits de l'utilisateur dans la CMC (Central Management Console).

Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ce document.\n\nLe document appartient à un autre CMS. Vous ne pouvez pas l'ouvrir si vous n'êtes pas connecté au même CMS à partir duquel il a été importé. (TMT 20070)

Cause

Il est impossible d'ouvrir le document parce qu'il appartient à un autre CMS (Central Management Server).

Action

Connectez-vous au CMS approprié, puis réessayez.

23.2 Erreurs relatives à l'outil de gestion de la traduction

Les messages d'erreur relatifs à l'outil de gestion de la traduction sont les suivants :

Plage	Catégorie
UTM20001 - UTM20060	Erreurs relatives à l'outil de gestion de la traduction

PropertyInfo non valide : {0}\nL'étiquette 'PropertyInfo' ne doit pas être nulle (UTM 20001)

Cause

Impossible d'afficher les informations de propriété.

Action

Ouvrez le fichier d'univers, vérifiez-le et réessayez.

Paramètres régionaux non valides : les paramètres régionaux sont nuls (UTM 20010)

Cause

L'outil de gestion de la traduction ne peut pas obtenir le document ou l'univers parce qu'il n'est pas possible d'obtenir les paramètres locaux.

Action

Il est possible que l'univers ou le document soit corrompu. Essayez de l'ouvrir à l'aide de l'outil utilisé pour créer le document pour vous assurer que ce dernier est valide. Enregistrez-le sous un autre nom, puis essayez à nouveau de l'obtenir depuis l'outil de gestion de la traduction.

Racine non valide : l'entité Racine est nulle (UTM 20020)

Cause

Impossible d'extraire l'entrée racine.

Action

Vérifiez l'entité racine et réessayez.

Document non valide : le document est nul (UTM 20030)

Cause

L'outil de gestion de la traduction ne peut pas obtenir le document ou l'univers.

Action

Il est possible que l'univers ou le document soit corrompu. Essayez de l'ouvrir à l'aide de l'outil de conception d'univers ou de Web Intelligence pour vous assurer que le document est valide. Enregistrez-le sous un autre nom, puis essayez à nouveau de l'obtenir depuis l'outil de gestion de la traduction.

EntityInfo non valide : l'EntityInfo est nulle (UTM 20040)

Cause

Impossible d'extraire les données EntityInfo.

Action

Vérifiez les données EntityInfo et réessayez.

Droits utilisateur non valides (UTM 20050)

Cause

L'utilisateur n'est pas autorisé à se servir du Gestionnaire de traduction ou à afficher ou modifier un document ou un univers.

Action

Contactez votre administrateur ou, dans la CMC, vérifiez que vous disposez de droits suffisants pour utiliser l'outil de gestion de la traduction et/ou pour afficher et/ou modifier le document ou l'univers.

Version du document non valide : \nCe document doit avoir été généré par une ancienne version de Universe Designer. \nPour migrer un univers, ouvrez-le, puis enregistrez-le à l'aide de Designer, version XI 3.0 ou XI 3.1. (UTM 20060)

Cause

Ce document a peut-être été généré par une version antérieure de Designer.

Action

- S'il s'agit d'un univers XI R2 ou XI, effectuez sa migration en l'ouvrant et en l'enregistrant à l'aide de XI 3.0 Designer.
- S'il s'agit d'un univers issu d'une version plus ancienne, effectuez sa migration à l'aide de l'assistant d'importation.

Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ce document. \n\nLe document appartient à un autre CMS. Vous ne pouvez pas l'ouvrir si vous n'êtes pas connecté au même CMS à partir duquel il a été importé. (UTM 20070)

Cause

Il est impossible d'ouvrir le document parce qu'il appartient à un autre CMS (Central Management Server).

Action

Connectez-vous au CMS approprié, puis réessayez.

Erreurs liées aux requêtes des univers

Les erreurs qui peuvent se produire lors de l'interrogation d'un univers relèvent des catégories et des plages suivantes :

- Messages d'erreur relatifs aux Services de moteur d'informations (IES)
- Messages d'erreur relatifs à Query Technique Java (QTJ)
- Messages d'erreur WIS 00001 - WIS 00509 (messages d'erreur Web Intelligence qui peuvent se produire dans d'autres applications qui interrogent des univers)

24.1 Messages d'erreur relatifs aux Services de moteur d'informations (IES)

Les messages d'erreur relatifs aux Services de moteur d'informations incluent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
IES 00001 - IES 10903	Messages d'erreur relatifs aux Services de moteur d'informations

24.1.1 Messages d'erreur relatifs aux Services de moteur d'informations (IES, Information Engine Services)

Certains objets ne sont plus disponibles dans l'univers. (IES 00001)

Cause

Un ou plusieurs objets d'un univers ne sont plus disponibles pour un document.

Action

Supprimez les objets manquants de la requête en comparant les objets indiqués dans la requête et les objets disponibles.

**Certains objets ne sont pas disponibles pour votre profil utilisateur.
Vous ne pouvez pas actualiser ce document. (IES 00002)**

Cause

Vous ne disposez pas des droits utilisateur corrects pour accéder aux données d'un ou plusieurs objets d'une requête. Comme vous n'êtes pas autorisé à accéder aux données de ces objets, vous ne pouvez pas actualiser le rapport.

Action

Demandez à votre administrateur de modifier votre profil utilisateur de sorte qu'il soit possible d'accéder à ces objets.

**Certains filtres prédéfinis ne sont plus disponibles dans l'univers.
(IES 00003)**

Cause

Peut-être que les objets de requête ne sont plus disponibles dans l'univers ou que vous ne disposez pas des droits d'accès nécessaires.

Action

Comparez les objets d'univers disponibles aux objets de requête. Si vous n'avez pas les droits, contactez votre administrateur.

**Certaines tables de base de données ne sont plus disponibles dans
l'univers. (IES 00004)**

Cause

Une ou plusieurs tables de base de données référencées par des objets de l'univers ne sont plus disponibles. Les tables peuvent avoir été renommées ou supprimées de la base de données.

Action

Demandez au concepteur de l'univers d'actualiser ce dernier afin de supprimer les tables qui n'existent pas ou de mettre à jour les noms des tables.

Définition d'invite incorrecte. (IES 00005)

Cause

La syntaxe d'une invite n'est pas valide ou cette invite fait référence à un objet qui n'existe plus dans l'univers.

Action

Demandez au concepteur de l'univers de vérifier l'invite.

Définition d'objet agrégé non valide. (IES 00006)

Cause

Certains objets de la requête utilisent la navigation agrégée, et la syntaxe de cette dernière dans l'univers n'est pas valide.

Action

Demandez au concepteur de l'univers de vérifier la syntaxe de la navigation agrégée.

Un filtre contient une valeur non valide. Vous ne pouvez pas exécuter cette requête. (IES 00007)

Cause

Un filtre contient un opérande incorrect. Il peut s'agir, par exemple, d'un filtre avec une constante vide ou d'un filtre qui attend une valeur numérique et qui est défini à l'aide d'une valeur alphanumérique.

Action

Corrigez le filtre.

Impossible d'exécuter la requête car elle contient des objets incompatibles. (IES 00008)

Cause

La requête contient des objets qui renvoient des ensembles de données qui ne peuvent être ni combinés ni synchronisés, peut-être parce que l'univers n'autorise pas le fait qu'il y ait plusieurs instructions SQL pour chaque contexte ou indicateur.

Action

Demandez au concepteur de l'univers de faire ce qui suit :

- Permettre plusieurs instructions SQL pour chaque contexte et indicateur.

- Créer un nouveau contexte qui comprend les objets incompatibles.

Impossible d'exécuter la requête car un filtre avancé contient un objet incompatible. (IES 00009)

Cause

Un filtre avancé utilise des objets incompatibles.

Action

Modifiez le filtre avancé de sorte qu'il n'utilise que des objets compatibles.

L'univers ne permet pas d'utiliser des expressions complexes dans une instruction GROUP BY. (IES 00010)

Cause

Une requête contient une clause GROUP BY qui utilise des formules ou des alias. L'univers n'autorise pas ces expressions dans les clauses GROUP BY. Le comportement est déterminé par le paramètre

```
<Parameter Name="GROUPBY_EXCLUDE_COMPLEX">Y</Parameter>
```

dans le fichier PRM pour le SGBDR cible.

Action

- Modifier la requête pour que les objets utilisant des formules ou des alias ne se trouvent pas dans la requête.
- Si votre SGBDR prend en charge les expressions GROUP BY complexes, demandez au concepteur de l'univers de modifier la valeur du paramètre `GROUPBY_EXCLUDE_COMPLEX` et de la définir sur N.

L'objet {obj_list} contient plusieurs attributs. Cette syntaxe n'est plus prise en charge. (IES 00011)

Cause

Un ou plusieurs objets de la requête utilisent une virgule (,) au lieu d'un opérateur de concaténation dans leur définition. Cette syntaxe n'est plus prise en charge.

Action

Demandez au concepteur de l'univers d'effectuer l'une des actions suivantes :

- Redéfinir les objets qui se servent de la virgule pour concaténer les données de deux objets à l'aide de l'opérateur de concaténation standard pour le SGBDR.

- Ajoutez la ligne suivante au fichier PRM pour le SGBDR cible :

```
<Parameter Name = "REPLACE_COMMA_BY_SEPARATOR"=Y>
```

Cela permet à la virgule d'être acceptée comme syntaxe pour la concaténation dans les définitions d'objet.

- Définissez la valeur de REPLACE_COMMA_BY_CONCAT sur Oui dans l'univers.

Vous ne pouvez pas exécuter cette requête car elle aboutit à un produit cartésien. (IES 00012)

Cause

La requête va générer un produit cartésien. Un produit cartésien renvoie toutes les combinaisons de lignes possibles des tables référencées par les objets de la requête, et il est rarement correct.

Action

Demandez au concepteur de l'univers d'effectuer l'une des actions suivantes :

- Empêcher la génération de produits cartésiens en modifiant le schéma des tables de l'univers de façon à inclure des restrictions et des jointures appropriées.
- Autoriser l'univers à renvoyer des produits cartésiens s'ils sont acceptables.

Echec de la génération du SQL. (IES 00013)

Cause

Des erreurs se sont produites lors de la génération du SQL de la requête.

Action

Demandez au concepteur de l'univers de vérifier le SQL.

La résolution de navigation agrégée a échoué. (IES 00014)

Cause

Les objets de requête excluent tous les choix SQL possibles pour une fonction de navigation agrégée.

Action

Demandez au concepteur de l'univers de supprimer l'incompatibilité entre les objets.

Multiple query filters contain a prompt with the same text, but the prompts use a different operand type or number of values. (IES 00015)

Cause

La requête comporte plusieurs invites affichant le même message. Les invites contenant le même message sont généralement combinées, mais cette combinaison n'est pas possible si certaines d'entre elles demandent de saisir une valeur et d'autres plusieurs.

Action

Modifiez les invites de telle sorte qu'elles exigent toutes soit la saisie d'une valeur, soit la saisie de plusieurs valeurs.

La requête contient une fonction @Script() non prise en charge. (IES 00016)

Cause

L'instruction SQL générée par la requête pour ce document contient une fonction @script() qui n'est pas prise en charge.

Action

Demandez au concepteur de l'univers de supprimer cette fonction @script().

Les objets suivants ne peuvent pas être utilisés comme objets du résultat : {liste_objets}. (IES 00017)

Cause

La requête contient des objets qui ne peuvent pas être utilisés comme objets de résultat dans les requêtes.

Action

Supprimez ces objets ou demandez au concepteur de l'univers d'autoriser leur inclusion dans les requêtes comme objets de résultat.

Les objets suivants ne peuvent pas être utilisés comme filtres de requête : {liste_objets}. (IES 00018)

Cause

La requête contient des objets utilisés comme filtres de requête qui ne sont pas valides en tant que tels.

Action

Supprimez ces objets ou demandez au concepteur de l'univers d'autoriser leur utilisation comme filtres de requête.

Un filtre de requêtes contient trop de valeurs. (IES 00019)

Cause

Un filtre de requête contient un nombre trop important de valeurs.

Action

Sélectionnez moins de valeurs.

Le SQL généré par la requête n'est pas valide. (IES 00020)

Cause

Le SQL généré par la requête n'est pas valide.

Action

Demandez au concepteur de l'univers de vérifier le SQL.

La requête combinée ne peut pas être exécutée car l'une des requêtes contient des objets incompatibles. (IES 00021)

Cause

Une requête à l'intérieur d'une requête combinée contient des objets incompatibles.

Action

Supprimez les objets incompatibles.

Aucune table associée à la requête dans la clause WHERE. (IES 00022)

Cause

La clause WHERE du SQL généré ne fait référence à aucune table.

Action

Modifiez la requête pour l'associer à une table.

Sous-requête non valide. (IES 00023)

Cause

La requête contient une sous-requête non valide. Soit il est impossible d'extraire les données, soit aucun objet de résultat n'est défini.

Action

Modifiez la sous-requête.

Types d'objets incompatibles dans la sous-requête. (IES 00024)

Cause

La sous-requête contient des types d'objet incompatibles.

Action

Supprimez les types d'objet incompatibles.

Requête trop complexe pour appliquer une fonction d'échantillonnage. (IES 00025)

Cause

La requête est trop complexe pour appliquer une fonction d'échantillonnage.

Action

Essayez de simplifier la requête.

Impossible de régénérer le SQL pour les invites facultatives. Une ou plusieurs invites obligatoires ont été ignorées. (IES 00026)

Cause

Le SQL relatif aux invites facultatives n'a pas pu être régénéré.

Action

Contactez le concepteur de l'univers.

Lorsque des invites facultatives sont supprimées de la requête, de nouvelles invites sont créées. La requête est alors trop complexe pour pouvoir être prise en charge. (IES 00027)

Cause

La requête ne peut pas être traitée en raison des invites facultatives.

Action

Supprimez les invites facultatives de la requête.

Aucune valeur n'a été spécifiée pour le paramètre Jour de référence. (IES 00028)

Cause

Aucune valeur n'a été spécifiée pour le paramètre Jour de référence.

Action

Spécifiez une valeur pour le jour de référence.

Cet univers est déjà ouvert en écriture par un autre utilisateur. (IES 00029)

Cause

L'ouverture de l'univers n'a pas été possible parce qu'un autre utilisateur disposant du droit d'écriture l'a déjà ouvert.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

Erreur de syntaxe dans la formule '%1%' à la position %2%. (IES 10001)

Cause

Une erreur de syntaxe est présente dans votre formule à la position indiquée.

Action

Corrigez la formule.

Problème d'initialisation du dictionnaire des fonctions. (IES 10002)

Cause

Le dictionnaire des fonctions n'a pas pu être réinitialisé.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

L'objet '%1%' à la position '%2%' n'est pas unique dans le rapport. (IES 10005)

Cause

Un objet a un nom qui génère un conflit avec celui d'un autre objet du rapport.

Action

Utilisez le nom complet de l'objet.

L'objet '%1%' à la position '%2%' n'existe pas dans le rapport. (IES 10006)

Cause

La formule fait référence à un objet qui n'existe plus dans le rapport.

Action

Supprimez la référence à l'objet dans la formule.

L'entier '%1%' à la position '%2%' est trop long. (IES 10013)

Cause

Un nombre entier à l'intérieur d'une formule dépasse la limite maximale.

Action

Modifiez la formule.

Le nombre '%1%' à l'emplacement '%2%' possède un format incompatible avec vos paramètres régionaux. (IES 10014)

Cause

Le format du nombre réel {nombre} est incompatible avec vos options régionales.

Action

Modifiez le format du nombre pour vous conformer au format autorisé par vos paramètres régionaux.

Guillemet manquant après '%1%' à la position '%2%'. (IES 10016)

Cause

Il manque une apostrophe à la fin de la formule.

Action

Ajoutez l'apostrophe de fin.

La liste de dimensions dans le contexte entrée/sortie est vide. (IES 10032)

Cause

La liste de dimensions du contexte d'entrée ou de sortie est vide.

Action

Spécifiez une liste de dimensions.

La variable %1% ne peut pas être supprimée car elle contient des formules dépendantes ou des variables liées à : %2%. (IES 10033)

Cause

La variable ne peut pas être supprimée car elle est référencée par d'autres variables ou formules.

Action

Supprimez les formules/variables dépendantes avant de supprimer la variable.

Vous avez essayé de créer une variable ou de mettre à jour le nom d'une variable en utilisant un nom de variable existant. (IES 10034)

Cause

Vous avez tenté de créer une variable ou de mettre à jour un nom de variable en utilisant un nom de variable existant déjà.

Action

Choisissez un nom de variable n'existant pas encore.

Le format de date ou d'heure '%1%' à la position '%2%' n'est pas valide. (IES 10035)

Cause

La formule contient un format de date/heure incorrect (par exemple, "bb/MM/aaaa").

Action

Spécifiez un format de date/heure autorisé dans la formule.

L'expression ou la sous-expression à la position '%2%' n'est pas valide. (IES 10036)

Cause

La formule contient une expression/sous-expression incorrecte.

Action

Spécifiez une expression/sous-expression correcte.

L'expression ou la sous-expression à la position '%2%' dans la fonction '%1%' utilise un type de données non valide. (IES 10037)

Cause

Une expression contient un type de donnée incorrect. (Par exemple, vous avez tenté de passer une chaîne à une fonction exigeant une date.)

Action

Utilisez un type de donnée correct dans l'expression.

Caractère '%1%' non autorisé trouvé dans le nom de la variable à la position '%2%'. (IES 10038)

Cause

Le caractère {caractère} est incorrect dans le nom de la variable.

Action

Supprimez {caractère} dans le nom de la variable.

La formule pour la variable '%1%' contient une référence à une variable portant le même nom court. (IES 10040)

Cause

La formule d'une variable fait référence à une autre variable portant le même nom court.

Action

La formule d'une variable fait référence à une autre variable portant le même nom court.

Utilisation incorrecte de plusieurs opérateurs de comparaison (<,>,<>,<=,>=,=) à la position '%2%'. (IES 10041)

Cause

La formule utilise de façon incorrecte plusieurs opérateurs de comparaison (par exemple, if(1<2=3;0;-1)).

Action

Restructurez la formule pour éviter une utilisation incorrecte des opérateurs de comparaison.

Il y a une référence circulaire car la formule de la variable '%1%' référence une variable dont la formule référence '%1%'. (IES 10042)

Cause

Une formule contient une référence circulaire.

Action

Supprimez la référence circulaire.

Il manque des arguments ou une parenthèse fermante dans la fonction '%1%' à la position '%2%'. (IES 10061)

Cause

Une parenthèse fermante ou des arguments sont manquants dans la formule.

Action

Ajoutez les arguments ou la parenthèse fermante.

';' ou parenthèse fermante manquant dans la liste '%1%' à la position '%2%'. (IES 10064)

Cause

Il manque un point-virgule ou une parenthèse fermante dans la formule.

Action

Ajoutez le point-virgule ou la parenthèse fermante.

Identificateur d'objet manquant dans '%1%' à la position %2%. (IES 10069)

Cause

Il manque un identificateur d'objet dans la formule.

Action

Corrigez la formule.

Contexte de réinitialisation incorrect à la position %2%. (IES 10072)

Cause

La formule contient un contexte de réinitialisation incorrect.

Action

Corrigez le contexte de réinitialisation.

L'objet '%1%' à la position %2% n'est pas compatible. (IES 10077)

Cause

La formule contient un objet incompatible.

Action

Corrigez la formule.

Chaîne non valide '%1%' à la position %2%. (IES 10082)

Cause

La formule contient une chaîne non valide.

Action

Corrigez la chaîne.

La qualification de la variable '%1%' ne peut pas être modifiée. (IES 10083)

Cause

Vous ne pouvez pas changer la qualification de la variable. Vous ne pouvez pas changer un indicateur en dimension si sa définition inclut un agrégat, par exemple.

Action

Créez une variable avec la qualification adéquate.

Définition d'ensemble non valide. (IES 10086)

Cause

Une requête contient une définition d'ensemble non valide.

Action

Vérifiez la requête.

Impossible de charger les fonctions personnalisées. (IES 10100)

Cause

La bibliothèque de fonctions personnalisées n'a pas pu être chargée car elle n'est pas définie correctement. Cela peut être dû à un langage XML non valide, à un nom de fonction redondant ou à un ID de fonction redondant.

Action

Reportez-vous au journal de trace pour obtenir plus de détails et communiquez ceux-ci à votre administrateur.

Votre serveur de base de données ne prend pas en charge les opérateurs Both et Except. (IES 10701)

Cause

La base de données sur laquelle repose ce document ne prend pas en charge les opérateurs A la fois et Sauf. Cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser l'opérateur A la fois ou Sauf lorsque vous définissez des filtres sur la requête.

Action

Supprimez les opérateurs des filtres de la requête.

Un filtre est défini sur un objet incompatible avec les objets du résultat. (IES 10702)

Cause

L'un des filtres de la requête est défini sur un objet incompatible avec tous les objets de résultat renvoyés par la requête.

Action

Supprimez le filtre de requête ou les objets de résultat.

La valeur numérique du filtre de requête basé sur '{object}' n'est pas valide. (IES 10703)

Cause

Vous avez spécifié une valeur numérique non valide pour un filtre de la requête.

Action

Modifiez le filtre de la requête et spécifiez une valeur numérique valide.

La date de l'invite '{prompt}' n'est pas valide. (IES 1070) (IES 10704)

Cause

Vous avez spécifié une date non valide pour un filtre de la requête.

Action

Modifiez le filtre de la requête et spécifiez une date valide.

L'invite '{prompt}' contient une valeur numérique non valide. (IES 10705)

Cause

Vous avez spécifié une valeur numérique non valide pour une invite.

Action

Spécifiez une valeur numérique valide.

La date de l'invite '{prompt}' n'est pas valide. (IES 10706)

Cause

Vous avez spécifié une date non valide pour une invite.

Action

Modifiez l'invite et spécifiez une date valide.

Le serveur ne peut pas générer le SQL pour la requête. (IES 10707)

Cause

Votre requête ne peut pas être convertie en SQL pour être exécutée dans la base de données.

Action

Reformulez la requête ou adressez-vous à votre administrateur.

L'objet '{NomObj}' de l'invite '{NomInvite}' ne peut plus afficher une liste de valeurs. Retirez l'invite de la requête ou contactez votre administrateur pour effacer l'option "Sélectionner uniquement dans la liste" de l'onglet de propriétés de l'objet. (IES 10708)

Cause

L'objet de l'invite ne peut plus afficher une liste de valeurs.

Action

Supprimez l'invite ou demandez à votre administrateur d'autoriser cette invite à accepter des valeurs non sélectionnées dans la liste.

Vous n'êtes pas autorisé à actualiser ce document. (IES 10801)

Cause

Votre profil utilisateur ne vous permet pas d'afficher des données pour un des objets inclus dans la requête de ce document.

Action

Annulez l'actualisation ou demandez à votre administrateur de vous attribuer les droits nécessaires pour actualiser le document.

La requête SQL contient {nbHaving} colonne(s) au lieu de {nbWanted}. (IES 10810)

Cause

Le SQL généré par la requête contient un nombre de colonnes non valide.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

Le type de données d'une colonne de la requête n'est pas valide. (IES 10811)

Cause

Le type de données d'une colonne de la requête n'est pas valide.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

Le SQL personnalisé ne peut pas contenir d'invites facultatives. (IES 10812)

Cause

Les invites facultatives ne sont pas prises en charge dans le SQL personnalisé.

Action

Supprimez les invites facultatives.

Les requêtes combinées ne peuvent pas contenir des objets incompatibles. (IES 10820)

Cause

Une requête combinée contient des objets incompatibles.

Action

Modifiez la requête combinée et supprimez les objets incompatibles.

Il manque des objets dans une sous-requête du fournisseur de données '{dp_name}'. (IES 10830)

Cause

Les objets requis pour générer le SQL de la requête sont manquants dans une sous-requête du fournisseur de données {nom_fd}.

Action

Modifiez la sous-requête et ajoutez les objets manquants.

Il manque l'objet filtré dans un classement du fournisseur de données '{dp_name}'. (IES 10831)

Cause

Il manque l'objet filtré dans un classement.

Action

Modifiez le classement et ajoutez l'objet filtré.

Il manque l'objet basé sur le classement dans un classement du fournisseur de données '{dp_name}'. (IES 10832)

Cause

Il manque l'objet basé sur le classement dans un classement.

Action

Modifiez le classement et ajoutez l'objet basé sur le classement.

Impossible de charger le document. (IES 10833)

Cause

Impossible de charger le document d'analyse interactive.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

Résolution de contexte supplémentaire non prise en charge avec les invites facultatives. (IES 10834)

Cause

Les invites facultatives d'une requête génèrent une résolution de contexte de requête supplémentaire non prise en charge.

Action

Supprimez les invites facultatives ou rendez-les obligatoires.

Données non valides dans la colonne "{col_name}". (IES 10840)

Cause

Une colonne de base de données référencée par la requête contient des données non valides.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

Chaîne UTF-8 non valide dans la colonne "{col_name}". (IES 10841)

Cause

Une colonne de base de données référencée par la requête contient des données non valides.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de trouver le fichier requis pour la création ou la mise à jour de la requête dans le fichier système. Fichier introuvable : "{filename}". (IES 10850)

Cause

Impossible de trouver le fichier {nom_fichier} dans le système de fichiers.

Action

Vérifiez l'emplacement de {nom_fichier} ou contactez votre administrateur.

L'erreur provient du fournisseur de données personnelles : {message}. (IES 10853)

Cause

Il se peut que le fichier qui alimente en données le fournisseur de données personnelles soit corrompu ou manquant.

Action

Vérifiez la présence du fichier et l'absence d'erreurs dans son contenu.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : le chemin d'accès du fichier n'est pas valide. (IES 10870)

Cause

Impossible de trouver le fichier Excel dans le système de fichiers.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'extraire les plages nommées. (IES 10872) (IES 10871)

Cause

Impossible de créer ou d'actualiser le fournisseur de données personnelles Excel car le classeur est protégé.

Action

Supprimez la protection du classeur Excel ou adressez-vous à votre administrateur si vous n'avez pas accès à ce fichier.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'ouvrir le classeur. (IES 10872)

Cause

Impossible d'ouvrir le fichier Excel.

Action

Vérifiez le fichier Excel ou adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'extraire les plages nommées. (IES 10873)

Cause

Impossible d'extraire les données d'une plage de cellules nommée.

Action

Vérifiez le fichier Excel ou adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'extraire les données du fichier. (IES 10874)

Cause

Impossible d'extraire les données du fichier Excel.

Action

Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'extraire les données du fichier. (IES 10875)

Cause

Aucune donnée n'a été extraite du fichier Excel.

Action

Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible de créer l'itérateur sur l'ensemble de données. (IES 10876)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du fichier Excel.

Action

Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : aucune feuille de calcul n'est disponible. (IES 10877)

Cause

Aucune feuille de calcul n'a été trouvée dans le fichier Excel.

Action

Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'extraire la liste des feuilles de calcul. (IES 10878)

Cause

La liste de feuilles de calcul n'a pas pu être extraite du fichier Excel.

Action

Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : données non valides extraites de la plage sélectionnée. (IES 10879)

Cause

Les données extraites d'une plage du fichier Excel ne sont pas valides.

Action

Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : la feuille de calcul sélectionnée n'est pas valide. (IES 10880)

Cause

La feuille de calcul Excel n'est pas valide.

Action

Vérifiez le fichier Excel ou adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'échantillonnage de données. (IES 10881)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du fichier Excel.

Action

Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : une erreur s'est produite lors de la création de l'itérateur de données. (IES 10882)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du fichier Excel.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : une erreur s'est produite lors de l'extraction des données. (IES 10883)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du fichier Excel.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : une erreur interne s'est produite. (IES 10884)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du fichier Excel.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : la sélection de plages n'est pas valide. (IES 10885)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du fichier Excel car la plage sélectionnée n'était pas valide.

Action

Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : la sélection de plages ne correspond pas à la feuille de calcul. (IES 10886)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du fichier Excel car la sélection de plages ne correspond pas à la feuille de calcul.

Action

Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

Une condition d'un objet fait référence à un objet d'une autre requête dont le type est différent. (IES 10887)

Cause

L'objet de l'autre requête présente un type de données différent de l'objet de la condition.

Action

Corrigez la condition.

Une condition d'un objet fait référence à un objet d'une autre requête qui n'existe plus. (IES 10888)

Cause

L'objet ou la requête de référence de la condition n'existe pas.

Action

Corrigez la condition.

La requête contient une référence circulaire. (IES 10889)

Cause

La requête présente une dépendance circulaire.

Action

Modifiez la requête de manière à supprimer la dépendance circulaire.

Erreur de base de données : {error_db}. (IES 10901)

Cause

La base de données a renvoyé l'erreur indiquée dans le message.

Action

Contactez votre administrateur et communiquez-lui les détails de l'erreur qui s'est produite.

La requête a dépassé la durée maximale fixée : {erreur_bd}. (IES 10902)

Cause

La requête n'a pas pu renvoyer des données parce que son exécution a pris trop de temps.

Action

Exécutez à nouveau la requête. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

Type de champ de base de données non valide : {db_fieldname}. (IES 10903)

Cause

Le champ de base de données indiqué dans le message contient un type de données non valide.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

24.2 Messages d'erreur relatifs à Query Technique Java (QTJ)

Les messages d'erreur relatifs à la technique d'interrogation sont les suivants :

Plage	Catégorie
QTJ 00500 - QTJ 005..	Erreurs de requête

Type d'énumération inattendu {0}. (QTJ 00501)

Cause

Ce système a rencontré un nouveau type énuméré qui a été déclaré mais qui est incompatible.

Action

Assurez-vous que vous avez déclaré les types d'énumération appropriés. Un type d'objet incompatible provoque généralement cette erreur.

Les fonctions @aggregate_aware imbriquées ne sont pas prises en charge. (QTJ 00510)

Cause

La requête contient une fonction @Aggregate_Aware imbriquée. Cela n'est pas pris en charge.

Action

Supprimez la référence à l'objet @Aggregate_Aware imbriqué.

Références circulaires : vérifiez les références aux autres objets de la couche de gestion dans l'expression. (QTJ 00511)

Cause

L'expression renvoie à elle-même. Cette opération n'est pas autorisée.

Action

Le concepteur de l'univers peut vérifier les références de l'expression vers d'autres objets de la couche de gestion.

Référence @Select incorrecte. Contrôlez la définition de la déclaration @Select. (QTJ 00512)

Cause

L'instruction @Select contient une erreur.

Action

Vérifiez la requête et l'instruction @Select, puis corrigez toutes les erreurs.

Référence @Where incorrecte. Contrôlez la définition de la déclaration @Where (QTJ 00513)

Cause

L'instruction @Where de la requête contient une erreur.

Action

Vérifiez la requête et l'instruction @Where pour vous assurer qu'elles ne contiennent pas d'erreurs et qu'elles ne donnent lieu à aucune incompatibilité.

Référence @Prompt incorrecte. Vérifiez la validité de la déclaration @Prompt. (QTJ 00514)

Cause

L'instruction @Prompt de la requête contient une erreur.

Action

Vérifiez la requête et l'instruction @Prompt pour vous assurer qu'elles ne contiennent pas d'erreurs et qu'elles ne donnent lieu à aucune incompatibilité.

Référence de hiérarchie incorrecte (QTJ 00515)

Cause

La hiérarchie déclarée de la requête contient une erreur.

Action

Vérifiez si l'expression de la requête ne contient pas d'erreur.

Impossible d'extraire le catalogue associé à la source "{0}". Vérifiez la connexion à la fondation de données. (QTJ 00516)

Cause

Impossible d'extraire le catalogue associé à la source "{0}".

Action

Vérifiez la connexion à la source de données dans la fondation de données.

Des références circulaires ont été trouvées. Vérifiez les appels de fonction @DerivedTable dans l'expression de la requête. (QTJ 00550)

Cause

L'expression contient des références circulaires.

Action

Vérifiez les appels de fonction @DerivedTable dans l'expression de la requête.

Le système ne prend pas en charge plus de 20 niveaux de tables dérivées imbriquées. (QTJ 00551)

Cause

Il existe plus de 20 niveaux de tables dérivées imbriquées.

Action

Modifiez l'expression @DerivedTable pour diminuer le nombre de niveaux imbriqués.

Définition du paramètre non valide : la syntaxe @execute basée sur {0} n'est pas prise en charge. (QTJ 00552)

Cause

La définition du paramètre contient une utilisation non prise en charge de la fonction @execute.

Action

Modifiez la définition du paramètre et vérifiez l'utilisation de la fonction @execute.

Définition du paramètre non valide : la syntaxe @execute n'est pas prise en charge dans l'expression de la liste de valeurs. (QTJ 00553)

Cause

La syntaxe @execute n'est pas prise en charge dans l'expression de la liste de valeurs.

Action

Modifiez l'expression de la liste de valeurs et supprimez la fonction @execute.

Définition de la liste de valeurs non valide : la liste de valeurs {0}, ou sa colonne actuelle est masquée. (QTJ 00561)

Cause

La liste de valeurs ou la colonne actuelle est masquée.

Action

Recherchez les objets masqués dans l'univers ou la couche de gestion. Rendez les objets actifs ou redéfinissez l'expression de la liste des valeurs.

24.3 Requête d'univers (WIS 00001 - WIS 00509) Messages d'erreur

Les messages d'erreur des requêtes comprenaient la plage suivante :

Plage	Catégorie
WIS 00001 - WIS 00509	Erreurs pendant l'interrogation de l'univers.

Some objects are no longer available in the universe. (Error: WIS 00001)

Cause

Un ou plusieurs objets d'un univers ne sont plus disponibles.

Action

Recréez la requête sans les objets obsolètes.

Some objects are not available to your user profile. You cannot refresh this document. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00002)

Cause

Vous ne disposez pas des droits utilisateur nécessaires pour accéder aux données d'un ou plusieurs objets d'une requête. Comme vous n'êtes pas autorisé à accéder aux données de ces objets, vous ne pouvez pas actualiser le rapport.

Action

Demandez à votre administrateur de vous accorder les droits nécessaires pour accéder à ces objets.

Some pre-defined filters are no longer available in the universe. (Error: WIS 00003)

Cause

Un ou plusieurs filtres prédéfinis ne sont plus disponibles dans l'univers. Les filtres prédéfinis correspondent à des objets de condition qui sont des clauses WHERE prédéfinies. Ils permettent de restreindre les données renvoyées dans le cadre d'une requête.

Action

Supprimez les filtres prédéfinis de la requête et créez dans cette dernière la même condition manuellement en utilisant les opérateurs et opérandes appropriés.

Some database tables are no longer available in the universe. (Error: WIS 00004)

Cause

Une ou plusieurs tables de base de données référencées par des objets de l'univers ne sont plus disponibles. Les tables peuvent avoir été renommées ou supprimées de la base de données.

Action

Le concepteur de l'univers doit actualiser la structure de l'univers.

Invalid Prompt definition. (Error: WIS 00005)

Cause

La syntaxe de l'invite n'est pas correcte ou bien l'invite fait référence à un objet qui n'existe plus dans l'univers.

Action

Le concepteur de l'univers peut vérifier que la syntaxe de l'invite est correcte et que tous les objets référencés par l'invite existent bien.

Invalid Aggregate Aware definition. (Error: WIS 00006)

Cause

Un ou plusieurs objets de la requête utilisent la fonction de navigation agrégée dans leur définition. La syntaxe de la fonction de navigation agrégée n'est pas correcte.

Action

Le concepteur de l'univers doit vérifier que la syntaxe de la navigation agrégée est correcte.

A filter contains a wrong value. You cannot run this query. (Error: WIS 00007)

Cause

Un filtre contient un opérande incorrect. Il peut s'agir, par exemple, d'un filtre avec une constante vide ou d'un filtre qui traite des valeurs numériques et est défini à l'aide d'une valeur alphanumérique.

Action

Vérifiez la syntaxe du filtre.

The query cannot run because it contains incompatible objects. (Error: WIS 00008)

Cause

La requête contient des objets qui renvoient des ensembles de données qui ne peuvent pas être combinés ou synchronisés. Cela peut être dû à des paramètres qui n'ont pas été définis dans l'univers pour permettre plusieurs instructions SQL pour chaque contexte ou pour chaque indicateur.

Action

Le concepteur de l'univers peut modifier l'univers et faire ce qui suit :

- Sélectionner les options Plusieurs instructions SQL pour chaque contexte et Plusieurs instructions SQL pour chaque indicateur.
- Créer un nouveau contexte qui comprend les objets incompatibles.

You cannot run the query because an advanced filter contains an incompatible object. Try simplifying the filter set and run your query again. (Error: WIS 00009)

Cause

Le filtre avancé est une sous-requête. Vous ne pouvez pas associer des objets incompatibles dans une sous-requête.

Action

Modifiez la définition du filtre avancé de façon à utiliser seulement des objets compatibles.

The universe does not allow using a complex expression in a GROUP BY statement. You cannot run this query. (Error: WIS 00010)

Cause

Une requête contient une clause GROUP BY qui utilise des formules ou des alias. L'univers n'autorise pas ces expressions dans les clauses GROUP BY.

Action

Modifier la requête pour que les objets utilisant des formules ou des alias ne se trouvent pas dans la requête.

The object {0} contains multiple attributes. This syntax is not supported in this version. (Error: WIS 00011)

Cause

Un ou plusieurs objets de la requête utilisent une virgule (,) au lieu d'un opérateur de concaténation dans leur définition. Cette syntaxe n'est en effet pas prise en charge.

Action

Redéfinir les objets qui utilisent la virgule pour concaténer les données de deux objets. Il peut utiliser l'opérateur de concaténation standard de votre SGBDR.

You cannot run this query because it will produce a Cartesian product. (Error: WIS 00012)

Cause

La requête va générer un produit cartésien. Il s'agit d'un résultat qui contient toutes les combinaisons possibles des lignes des tables impliquées par les objets de la requête. Il s'agit rarement d'un résultat correct. Des paramètres ont été définis dans l'univers pour empêcher les produits cartésiens.

Action

En tant que concepteur de l'univers, vous disposez de deux possibilités :

- Modifiez le schéma des tables de l'univers afin d'inclure les jointures et restrictions appropriées pour empêcher l'occurrence éventuelle d'un produit cartésien.
- Si les produits cartésiens sont acceptables dans votre contexte professionnel, définissez le paramètre de l'univers pour qu'il accepte des produits cartésiens.

Query script generation failed. {0} (Error: WIS 00013)

Cause

Une erreur s'est produite lors de la génération du SQL de la requête. Cela peut être dû à plusieurs raisons, par exemple au fait que la requête ne fait référence à aucune des tables de la base de données.

Action

Le concepteur de l'univers peut vérifier le SQL associé aux objets impliqués dans la requête.

Aggregate aware resolution failed. (Error: WIS 00014)

Cause

Les objets de requête excluent tous les choix SQL possibles pour une fonction de navigation agrégée.

Action

Le concepteur de l'univers peut supprimer l'incompatibilité entre les objets dans la navigation agrégée.

Multiple Query Filters contain a prompt with the same text, but different operand type or operator count of values. (Error: WIS 00015)

Cause

La requête comporte plusieurs invites affichant le même message. Les invites avec le même message sont fusionnées et affichées une fois. Si l'opérateur défini pour certaines de ces invites nécessite que

vous saisissez une seule valeur alors que l'opérateur d'autres invites comportant le même message nécessite que vous saisissez plusieurs valeurs, l'invite ne peut pas être combinée.

Action

Modifiez les définitions d'invites pour que leurs opérateurs soient compatibles ou pour que leurs textes d'invites soient différents.

The Query contains an @script() function, which is not supported. (Error: WIS 00016)

Cause

L'instruction SQL générée par la requête pour ce document contient une fonction @Script() qui n'est pas prise en charge.

Action

Le concepteur de l'univers peut supprimer le script @script de l'expression de requête.

The following objects cannot be used as Result Objects: {0}. (Error: WIS 00017)

Cause

La définition de la requête contient des objets dans le volet Objets du résultat qui ne peuvent pas être utilisés dans des requêtes.

Action

Effectuez l'une des procédures suivantes :

- Supprimez les objets répertoriés dans le volet Objets du résultat.
- Contactez votre administrateur pour demander la possibilité d'inclure les objets répertoriés dans les Objets du résultat définis pour la requête.

The following objects cannot be used as Query Filters: {0}. (Error: WIS 00018)

Cause

La définition de la requête contient des objets dans le volet Filtres de la requête qui ne peuvent pas être utilisés dans des filtres de requête.

Action

Effectuez l'une des procédures suivantes :

- Supprimez les objets répertoriés du volet Filtres de la requête.

- Contactez votre administrateur pour demander la possibilité d'inclure les objets des filtres définis pour la requête.

A query filter object contains too many values for the object to be used in a query filter. (Error: WIS 00019)

Cause

Trop de valeurs sélectionnées dans le filtre de requête.

Action

Sélectionnez moins de valeurs.

The only authorized SQL statement is SELECT. {0} (Error: WIS 00020)

Cause

Le SQL généré par la requête n'est pas valide.

Action

Le concepteur de l'univers peut vérifier la requête et le SQL généré.

This combined query cannot run because one of the queries contains incompatible objects. (Error: WIS 00021)

Cause

Une des requêtes combinées contient des objets incompatibles.

Action

Supprimez les objets incompatibles.

The query does not reference any table when attempting to build the WHERE clause. (Error: WIS 00022)

Cause

Aucune table de base de données n'est associée à la requête.

Action

Modifiez la requête pour l'associer à une table.

Invalid sub-query filter. Either data cannot be retrieved (null) or no result objects are defined. (Error: WIS 00023)

Cause

La sous-requête contient un filtre non valide qui renvoie des données nulles.

Action

Modifiez le filtre de la sous-requête.

Incompatible object types in the sub-query filter. (Error: WIS 00024)

Cause

Le filtre de la sous-requête contient des types d'objets incompatibles.

Action

Modifiez le filtre de la sous-requête.

The query is too complex to apply a sampling function. When the function is applied, no SQL is generated so query aborts. Try to simplify your query (such as, combined query, or query with JOIN or SYNCHRO operators). (Error: WIS 00025)

Cause

La requête est trop complexe pour appliquer une fonction d'échantillonnage.

Action

Essayez de simplifier la requête.

Failed to regenerate SQL for optional prompts. The following required prompts were skipped: {0}. (Error: WIS 00026)

Cause

Le SQL n'a pas pu être régénéré.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

Removing skipped prompts from the query will introduce new prompts. This introduces complexities that cannot be supported. (Error: WIS 00027)

Cause

La requête ne peut pas être traitée en raison des invites facultatives.

Action

Supprimez les invites facultatives de la requête.

Universe not found. Either the universe was deleted from the repository or you do not have sufficient rights to see the universe in the repository. (Error: WIS 00501)

Cause

L'univers n'est pas disponible. Par exemple, l'univers n'existe pas ou a été déplacé.

Action

Le concepteur de l'univers peut vérifier que l'univers est présent dans le référentiel et est accessible via la connexion. S'il s'agit d'un univers lié, vérifiez que les liens sont encore valides.

Contactez votre administrateur pour qu'il demande les droits d'accès appropriés.

User rights not found. (Error: WIS 00502)

Cause

Impossible d'extraire la liste des droits des utilisateurs dans le référentiel. La raison peut en être que le serveur hébergeant le référentiel est arrêté ou que la connexion réseau ne fonctionne pas correctement.

Action

Un administrateur peut vérifier la connexion réseau. Si le réseau s'exécute correctement, vérifiez l'accès à la base de données du référentiel.

You are not authorized to access the universe {0}. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00503)

Cause

Vous ne disposez pas des droits nécessaires pour accéder à l'univers.

Action

Contactez votre administrateur pour demander un accès à cet univers.

You do not have the right to access data for this universe. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00504)

Cause

Vous ne disposez pas des droits appropriés pour accéder aux données de l'univers.

Action

Consultez votre administrateur pour obtenir les droits d'accès sur les données de l'univers.

You do not have the right to access data for this universe connection. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00505)

Cause

Vous ne disposez pas des droits appropriés pour visualiser les données fournies par la connexion à l'univers.

Action

Demandez à votre administrateur de vous accorder les droits de visualiser les données.

Failed to download universe {0} from repository {1}. Check that there is enough memory available and try again. (Error: WIS 00506)

Cause

Impossible de télécharger l'univers.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

You do not have the right to access data for this core universe. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00507)

Cause

Vous ne disposez pas des droits appropriés pour accéder aux données de l'univers.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

Single Sign On is not supported on Unix platforms. (Error: WIS 00508)

Cause

Vous ne pouvez pas utiliser le connexion unique sur la plateforme Unix.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

Universe data connection could not be found. The connection has been deleted or you do not have the right to use it. (Error: WIS 00509)

Cause

La connexion aux données d'univers n'est pas disponible, parce qu'elle a été supprimée ou parce que vous ne disposez pas des droits d'accès requis.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

Messages d'erreur relatifs aux univers

Les messages d'erreur relatifs aux univers comprennent les séries et les catégories suivantes :

- Messages d'erreur relatifs à la gestion des univers (UNM)
- Messages d'erreur relatifs aux univers (UNV)

25.1 Messages d'erreur relatifs à la gestion des univers (UNM)

Les messages d'erreur relatifs à la gestion des univers comprennent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
UNM0001 - UNM0016	Erreurs de gestion des univers

Incohérence possible. (UNM0001)

Cause

L'univers peut contenir :

- une syntaxe incorrecte dans la définition SQL d'un objet, d'une condition ou d'une jointure,
- des boucles,
- des tables isolées,
- des cardinalités manquantes ou incorrectes.

Action

Lancez un test d'intégrité sur l'univers pour vérifier si la structure de l'univers correspond aux exigences de la base de données.

Erreur : format de nombre incorrect (UNM0002)

Cause

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Le format de nombre est incorrect.

Action

Saisissez à nouveau le nombre et soumettez à nouveau la formule.

Erreur : guillemet simple manquant "..." (UNM0003)

Cause

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Il manque un guillemet dans la formule.

Action

Saisissez le guillemet manquant et soumettez à nouveau la formule.

Erreur : guillemet double manquant "..." (UNM0004)

Cause

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Il manque un guillemet double dans la formule.

Action

Saisissez le guillemet double manquant et soumettez à nouveau la formule.

Erreur : accolade fermante manquante {...} (UNM0005)

Cause

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Il manque une accolade fermante dans la formule.

Action

Saisissez l'accolade fermante manquante et soumettez à nouveau la formule.

Erreur : parenthèse ouvrante manquante après le nom de la fonction (UNM0006)

Cause

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Il manque une parenthèse ouvrante dans la formule.

Action

Saisissez la parenthèse ouvrante manquante et soumettez à nouveau la formule.

Erreur : parenthèse fermante manquante (UNM0007)

Cause

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Il manque une parenthèse fermante dans la formule.

Action

Saisissez la parenthèse fermante manquante et soumettez à nouveau la formule.

Erreur : paramètres manquants (UNM0008)

Cause

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Il manque un ou plusieurs paramètres dans la formule.

Action

Saisissez les paramètres manquants et soumettez à nouveau la formule.

Erreur : nombre de paramètres incorrect (UNM0009)

Cause

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. La formule comporte un ou plusieurs paramètres manquants ou en trop.

Action

Saisissez le nombre de paramètres correct et soumettez à nouveau la formule.

Erreur : caractère incorrect (UNM0010)

Cause

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Vous avez inclus un caractère non autorisé dans l'une des instructions de champ.

Action

Vérifiez et corrigez la syntaxe, puis soumettez à nouveau la formule.

Erreur : retrait incorrect (UNM0011)

Cause

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Vous avez inclus un retrait non autorisé dans l'une des instructions de champ.

Action

Vérifiez et corrigez la syntaxe, puis soumettez à nouveau la formule.

Erreur : opérande incompatible (UNM0012)

Cause

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Vous avez inclus un opérande incompatible avec la fonction SQL courante.

Action

Vérifiez et corrigez le SQL, puis soumettez à nouveau la formule.

Erreur : boucle dans la définition de la variable (UNM0013)

Cause

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Vous avez inclus une boucle qui ne peut être résolue.

Action

Vérifiez et corrigez la syntaxe, puis soumettez à nouveau la formule.

Erreur : renvoie un type incompatible avec le type de l'objet personnel. (UNM0014)**Cause**

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. La définition de l'objet personnel comporte des incohérences.

Action

Vérifiez et corrigez la syntaxe, puis soumettez à nouveau la formule.

Erreur de syntaxe (UNM0015)**Cause**

Ce message d'erreur s'affiche lorsque des caractères spéciaux sont utilisés dans les noms d'objets, notamment [] = & @ × \$ % , ; ! ß £ ~ § µ + ' () { } -

Action

N'utilisez pas de caractères spéciaux dans les noms d'objet.

Impossible de créer deux objets personnels portant le même nom. (UNM0016)**Cause**

Vous avez essayé de créer un objet personnel avec un nom déjà utilisé par un autre objet personnel.

Action

Choisissez un nom unique pour l'objet utilisateur, puis soumettez à nouveau la formule.

25.2 Messages d'erreur relatifs aux univers (UNV)

Les messages d'erreur relatifs aux univers comprennent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
UNV0017 - UNV0049	Erreurs de l'univers

Le serveur ne répond pas. (UNV0017)

Cause

Ce message peut s'afficher lorsque vous essayez d'accéder à la base de données en effectuant l'un des types d'action suivants : "test" d'une connexion, actualisation de la structure de l'univers ou actualisation d'un document.

Action

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données, comme Net8 for Oracle, pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

25.2.2 Le serveur ne répond pas (UNV0018)

Cause

Ce message s'affiche quand vous essayez d'accéder à la base de données alors qu'elle est déconnectée (le serveur ne fonctionne pas ou la connexion est perdue).

Action

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

Cet alias est utilisé pour une table. (UNV0031)

Cause

Le nom que vous souhaitez utiliser comme alias est déjà utilisé pour un tableau. Les noms doivent être uniques dans l'univers.

Action

Utilisez un autre nom pour l'alias et réessayez.

La table associée n'existe pas. (UNV0032)

Cause

ID introuvable pour une table que vous essayez d'utiliser.

Action

Réessayez. Si le problème persiste, il peut être dû à une erreur pendant l'importation. Réimportez l'univers et réessayez.

Objet déjà existant. (UNV0035)

Cause

L'objet que vous essayez de créer existe déjà dans la classe. Les objets doivent avoir des noms uniques au sein de la même classe.

Action

Renommez l'objet existant ou bien donnez un autre nom au nouvel objet. Si vous changez le nom d'un objet existant, les documents utilisant cet objet peuvent ne pas s'actualiser correctement.

La connexion de la stratégie est introuvable. (UNV0049)

Cause

Ce message s'affiche lorsqu'une stratégie d'objet externe est utilisée pour accéder au référentiel.

Action

La connexion référencée dans la section [CONNECTION] du fichier .PRM doit être définie en tant que connexion personnelle. Si elle est définie comme connexion sécurisée, elle ne va pas fonctionner. La raison en est que cette connexion vous permet d'accéder à la structure de toutes les méta-données et qu'elle peut ne pas être disponible pour tous les autres utilisateurs.

Remarque :

Les fichiers de stratégie externe sont déclarés dans les fichiers .PRM qui se trouvent dans les différents sous-dossiers de :

```
$INSTALLDIR\dataAccess\RDBMS\legacy  
\<database name>
```


Messages d'erreur relatifs à l'outil de gestion de mise à niveau (UMT, Upgrade Management Tool)

Les messages d'erreur relatifs à l'outil de gestion de mise à niveau (UMT, Upgrade Management Tool) sont répartis en plusieurs catégories, qui sont les suivantes :

Plage	Catégorie
UMT 00001	Outil de gestion de mise à niveau (UMT)
UMT 00301 à UMT 00304	Outil de gestion de mise à niveau (UMT)
UMT 10001 à UMT 10006	Outil de gestion de mise à niveau (UMT)
UMT 10101 à UMT 10105	Outil de gestion de mise à niveau (UMT)
UMT 20001 à UMT 20016	Outil de gestion de mise à niveau (UMT)
UMT 20106 à UMT 20112	Outil de gestion de mise à niveau (UMT)
UMT 20201 à UMT 20215	Outil de gestion de mise à niveau (UMT)

26.1 UMT 00001

La nouvelle langue que vous avez sélectionnée ne prendra pas effet tant que vous n'aurez pas redémarré l'outil de gestion de mise à niveau. (UMT 00001)

Cause

Vous avez sélectionné une nouvelle langue pour l'outil de gestion de mise à niveau.

Action

Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau pour l'utiliser dans la langue sélectionnée.

26.2 UMT 00301 à UMT 00304

Dans le cadre du processus de mise à niveau de cet objet, un autre objet intitulé "{0}", de type "{1}", a été créé. (UMT 00301)

Cause

Une opération de migration a été effectuée.

Action

Aucune action n'est requise.

Cet objet est créé dans le cadre du processus de mise à niveau d'un autre objet intitulé "{0}", de type "{1}". (UMT 00302)

Cause

Une opération de migration a été effectuée.

Action

Aucune action n'est requise.

Cet objet ne sera pas validé lors de la mise à niveau. Ce comportement est intentionnel et n'est pas une erreur. (UMT 00303)

Cause

Une opération de migration a été effectuée.

Action

Aucune action n'est requise.

Dans le cadre du processus de mise à niveau de cet objet, un autre objet intitulé "{0}", de type "{1}", a été exclu de la validation. Il ne s'agit pas d'une erreur, (UMT 00304)

Cause

Une opération de migration a été effectuée.

Action

Aucune action n'est requise.

26.3 UMT 10001 à UMT 10006

Vous devez être administrateur pour changer les paramètres. (UMT 10001)

Cause

Votre compte utilisateur ne dispose d'aucun droit de `modification` sur l'objet d'application de l'outil de gestion de mise à niveau.

Action

Accordez le droit de `modification` à votre compte utilisateur à l'aide de la CMC (Central Management Console).

Un avertissement s'est produit. Aucune information supplémentaire n'est disponible. (UMT 10002)

Cause

Un problème est survenu pendant le processus de mise à niveau.

Action

Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

Fichier "{0}" introuvable. Vérifiez que le nom de fichier correct a été indiqué. (UMT 10003)

Cause

Le fichier que vous avez sélectionné est manquant.

Action

Sélectionnez un fichier valide.

Cet objet est exclu de la validation. Cela fait partie du processus de mise à niveau, ce n'est pas une erreur. (UMT 10004)

Cause

Une opération de migration a été effectuée.

Action

Aucune action n'est requise.

Cet objet est exclu de la validation dans le cadre du processus de mise à niveau d'un autre objet intitulé "{0}", de type "{1}". Il ne s'agit pas d'une erreur, (UMT 10005)

Cause

Une opération de migration a été effectuée.

Action

Aucune action n'est requise.

En ce qui concerne les utilisateurs et les groupes mappés via l'authentification tierce, le nom (et non le CUID) est utilisé pour détecter si l'utilisateur ou le groupe existe déjà dans la destination. (UMT 10006)

Cause

Les utilisateurs et les groupes qui ont des alias tiers sont mappés aux utilisateurs et aux groupes qui ont le même nom sur le système de destination.

Action

Aucune action n'est requise.

26.4 UMT 10101 à UMT 10105

Vous vous êtes connecté au CMS source en tant qu'utilisateur ne faisant pas partie des administrateurs système. Vous ne pourrez pas exporter

les objets auxquels vous n'avez pas accès. Il est recommandé d'exécuter l'outil de gestion de mise à niveau en tant qu'administrateur système. (UMT 10101)

Cause

Le compte utilisateur dont vous vous êtes servi pour vous connecter au CMS (Central Management Server) source ne fait pas partie du groupe d'administrateurs.

Action

Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec un compte administrateur.

Vous vous êtes connecté au CMS de destination en tant qu'utilisateur n'étant pas administrateur système. Certains objets peuvent ne pas être validés en raison des droits de sécurité. (UMT 10102)

Cause

Le compte utilisateur dont vous vous êtes servi pour vous connecter au CMS (Central Management Server) de destination ne fait pas partie du groupe d'administrateurs.

Action

Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec un compte administrateur.

Vous vous êtes connecté aux CMS source et cible en tant qu'utilisateur ne faisant pas partie des administrateurs système. Vous ne pourrez pas exporter, ni valider les objets auxquels vous n'avez pas accès. Il est recommandé d'exécuter l'outil de gestion de mise à niveau en tant qu'administrateur système. (UMT 10103)

Cause

Les comptes utilisateur dont vous vous êtes servi pour vous connecter aux CMS (Central Management Servers) source et de destination ne font pas partie du groupe d'administrateurs.

Action

Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec des comptes administrateur.

Vous vous êtes connecté au CMS XI Release 2 source en tant qu'utilisateur ne faisant pas partie des administrateurs système. Vous ne pourrez pas exporter les objets auxquels vous n'avez pas accès. En

outre, les mots de passe des utilisateurs ne seront pas exportés. Il est recommandé d'exécuter l'outil de gestion de mise à niveau en tant qu'administrateur système. (UMT 10104)

Cause

Le compte utilisateur dont vous vous êtes servi pour vous connecter au CMS (Central Management Server) source ne fait pas partie du groupe d'administrateurs.

Action

Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec un compte administrateur.

Vous vous êtes connecté aux CMS source et cible en tant qu'utilisateur ne faisant pas partie des administrateurs système. Vous ne pourrez pas exporter, ni valider les objets auxquels vous n'avez pas accès. En outre, les mots de passe des utilisateurs ne seront pas exportés. Il est recommandé d'exécuter l'outil de gestion de mise à niveau en tant qu'administrateur système. (UMT 10105)

Cause

Les comptes utilisateur dont vous vous êtes servi pour vous connecter aux CMS (Central Management Servers) source et de destination ne font pas partie du groupe d'administrateurs.

Action

Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec des comptes administrateur.

26.5 UMT 20001 à UMT 20016

ID de l'objet non reconnu : {0} (UMT 20001)

Cause

L'ID d'un InfoObject n'a pas pu être traité.

Action

Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

Une erreur s'est produite. Aucune information supplémentaire n'est disponible. (UMT 20002)

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

Impossible d'appliquer les modifications du plug-in d'applications de l'outil de gestion de mise à niveau. L'erreur est la suivante : {0} (UMT 20003)

Cause

Votre compte utilisateur ne dispose d'aucun droit de `modification` sur l'objet d'application de l'outil de gestion de mise à niveau.

Action

Accordez le droit de `modification` à votre compte utilisateur à l'aide de la CMC (Central Management Console).

Une erreur inattendue s'est produite. (UMT 20004)

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

Une erreur inattendue de type "{0}" s'est produite. (UMT 20005)

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

Impossible d'extraire l'objet ayant le CUID "{0}" du Gestionnaire d'objets. (UMT 20006)

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

Impossible d'extraire le CUID de "{0}". L'erreur est la suivante : {1} (UMT 20007)

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

Droits insuffisants pour extraire l'objet d'application de l'outil de gestion de mise à niveau. Veuillez vous connecter avec un utilisateur disposant des droits de visualisation de l'objet d'application de l'outil de gestion de mise à niveau. (UMT 20008)

Cause

Votre compte utilisateur ne dispose d'aucun droit de `modification` sur l'objet d'application de l'outil de gestion de mise à niveau.

Action

Accordez le droit de `visualisation` à votre compte utilisateur à l'aide de la CMC (Central Management Console).

Incohérences internes détectées parmi les collatéraux de l'outil de gestion de mise à niveau. Objet : "{0}", propriété : "{1}", valeur inattendue : "{2}". (UMT 20009)

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

Incohérences internes détectées parmi les plug-ins associés à l'outil de gestion de mise à niveau. Le nom de l'invite "{0}" est au moins utilisé par les plug-ins "{1}" et "{2}". (UMT 20010)

Cause

Une erreur interne s'est produite.

Action

Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

Incohérences internes détectées parmi les plug-ins associés à l'outil de gestion de mise à niveau. Le nom de l'invite "{0}" du plug-in "{1}" contient un ou plusieurs caractères non valides. (UMT 20011)

Cause

Une erreur interne s'est produite parce que des plug-ins de migration ne sont pas valides.

Action

Réinstallez les plug-ins de migration spécifiés.

Echec de la vérification de la version. Une version antérieure du système source ou du fichier BIAR source est requise. La version actuelle du système de destination est requise. (UMT 20012)

Cause

Vous avez utilisé un fichier BIAR de la version actuelle du déploiement comme source de la mise à niveau ou vous avez essayé de vous connecter à une version plus ancienne du déploiement comme destination de la mise à niveau.

Action

Utilisez un fichier BIAR d'une version antérieure comme source de la mise à niveau ou connectez-vous à une version actuelle du déploiement comme destination de la mise à niveau.

Echec de la vérification de la version. La version actuelle du système source est requise. (UMT 20013)

Cause

Vous avez essayé de vous connecter à une version de déploiement source qui n'est pas la version actuelle.

Action

Connectez-vous à une version actuelle de déploiement source.

Echec de la vérification de la version. La version XI Release 2 ou supérieure du système source est requise. (UMT 20014)

Cause

Vous avez essayé de vous connecter à une version de déploiement source antérieure à la plus ancienne version prise en charge.

Action

Connectez-vous à un déploiement source valide.

Impossible d'ouvrir l'Aide dans le navigateur. (UMT 20015)

Cause

Aucun navigateur Web n'est installé sur cet ordinateur.

Action

Installez un navigateur Web tel que Microsoft Internet Explorer ou Mozilla Firefox.

L'outil de gestion de mise à niveau n'est pas configuré actuellement pour fonctionner avec WinAD. Veuillez vous référer au Guide de mise à niveau pour savoir comment configurer correctement l'authentification WinAD. (UMT 20016)

Cause

Les propriétés système Java requises ne font pas référence au fichier de configuration WinAD.

Action

Exécutez l'outil de gestion de mise à niveau en vous servant des propriétés système Java appropriées.

26.6 UMT 20106 à UMT 20112

Pour effectuer une mise à niveau complète, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur système au CMS source. (UMT 20106)

Cause

Le compte utilisateur dont vous vous êtes servi pour vous connecter au CMS (Central Management Server) source ne fait pas partie du groupe d'administrateurs.

Action

Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec un compte disposant des droits d'administrateur.

Pour effectuer une mise à niveau complète, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur système au CMS de destination. (UMT 20107)

Cause

Le compte utilisateur dont vous vous êtes servi pour vous connecter au CMS (Central Management Server) de destination ne fait pas partie du groupe d'administrateurs.

Action

Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec un compte administrateur.

Pour effectuer une mise à niveau complète, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur système au CMS XI Release 2 source. (UMT 20108)

Cause

Le compte utilisateur dont vous vous êtes servi pour vous connecter au CMS (Central Management Server) source ne fait pas partie du groupe d'administrateurs.

Action

Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec un compte administrateur.

Aucun input File Repository Server source n'est disponible. Veuillez vérifier votre système source et vous assurer que les serveurs FRS fonctionnent. (UMT 20109)

Cause

Aucun Input File Repository Server (FRS) n'est disponible sur le déploiement source.

Action

Démarrez ou activez au moins un serveur FRS sur le déploiement source.

Aucun output File Repository Server source n'est disponible. Veuillez vérifier votre système source et vous assurer que les serveurs FRS fonctionnent. (UMT 20110)

Cause

Aucun Input File Repository Server (FRS) n'est disponible sur le déploiement source.

Action

Démarrez ou activez au moins un serveur FRS sur le déploiement source.

Aucun input File Repository Server de destination n'est disponible. Veuillez vérifier votre système de destination et vous assurer que les serveurs FRS fonctionnent. (UMT 20111)

Cause

Aucun Input File Repository Server (FRS) n'est disponible sur le déploiement de destination.

Action

Démarrez ou activez au moins un serveur FRS sur le déploiement de destination.

Aucun output File Repository Server de destination n'est disponible. Veuillez vérifier votre système de destination et vous assurer que les serveurs FRS fonctionnent. (UMT 20112)

Cause

Aucun Input File Repository Server (FRS) n'est disponible sur le déploiement de destination.

Action

Démarrez ou activez au moins un serveur FRS sur le déploiement de destination.

26.7 UMT 20201 à UMT 20215

Mode de mise à niveau non valide détecté. Reportez-vous à la documentation pour obtenir une liste des modes acceptables. (UMT 20201)

Cause

Vous n'avez pas sélectionné un mode de mise à niveau valide.

Action

Sélectionnez un mode de mise à niveau valide.

Le nom du système source ne peut pas être vide. (UMT 20202)

Cause

Vous n'avez pas saisi de nom pour le déploiement source.

Action

Saisissez un nom valide pour le déploiement source.

Le nom d'utilisateur du système source ne peut pas être vide. (UMT 20203)

Cause

Vous n'avez pas saisi de nom d'utilisateur pour le déploiement source.

Action

Saisissez un nom d'utilisateur valide pour le déploiement source.

L'authentification du système source ne peut pas être vide. (UMT 20204)

Cause

Vous n'avez spécifié aucune méthode d'authentification pour le déploiement source.

Action

Spécifiez une méthode d'authentification pour le déploiement source.

Le nom du CMS de destination ne peut pas être vide. (UMT 20205)

Cause

Vous n'avez pas saisi de nom pour le déploiement de destination.

Action

Saisissez un nom valide pour le déploiement de destination.

Le nom de l'utilisateur de destination ne peut pas être vide. (UMT 20206)

Cause

Vous n'avez pas saisi de nom d'utilisateur pour le déploiement de destination.

Action

Saisissez un nom d'utilisateur valide pour le déploiement de destination.

Le type d'authentification de la destination ne peut pas être vide. (UMT 20207)

Cause

Vous n'avez spécifié aucune méthode d'authentification pour le déploiement de destination.

Action

Spécifiez une méthode d'authentification pour le déploiement de destination.

Le chemin d'accès au fichier BIAR ne peut pas être vide. (UMT 20208)

Cause

L'emplacement ou le nom du fichier BIAR n'est pas spécifié.

Action

Spécifiez un emplacement ou un nom valide pour le fichier BIAR.

Impossible de trouver le répertoire indiqué dans le chemin d'accès au fichier. Vérifiez le chemin. (UMT 20209)

Cause

Un emplacement spécifié dans le fichier BIAR est manquant.

Action

Assurez-vous que l'emplacement spécifié est valide.

Le chemin d'accès au fichier BIAR n'est pas valide. Vérifiez le chemin. (UMT 20210)

Cause

L'emplacement ou le nom du fichier BIAR n'est pas valide.

Action

Spécifiez un emplacement ou un nom valide pour le fichier BIAR.

Impossible de trouver le fichier BIAR indiqué. Vérifiez le chemin d'accès au fichier. (UMT 20211)

Cause

Le fichier BIAR spécifié est manquant.

Action

Spécifiez un emplacement ou un nom valide pour le fichier BIAR.

Le chemin d'accès au fichier journal ne peut pas être vide. (UMT 20212)

Cause

Un emplacement spécifié dans le fichier journal est manquant.

Action

Assurez-vous que l'emplacement spécifié est valide.

Le chemin d'accès au fichier journal n'est pas valide. Vérifiez le chemin. (UMT 20213)

Cause

L'emplacement du fichier journal n'est pas valide.

Action

Spécifiez un emplacement valide pour le fichier journal.

L'invite "{0}" n'est pas valide. Veuillez vous reporter à la documentation pour obtenir une liste des invites acceptables. (UMT 20214)

Cause

Vous avez spécifié un nom d'invite qui n'est pas valide.

Action

Saisissez un nom d'invite valide.

Impossible de trouver le répertoire indiqué dans le chemin d'accès au fichier journal. Vérifiez le chemin. (UMT 20215)

Cause

Il manque un dossier dans le chemin spécifié pour l'enregistrement du fichier journal.

Action

Spécifiez un chemin contenant le dossier approprié.

Messages d'erreur relatifs à Web Intelligence

Les messages d'erreur Web Intelligence se divisent selon les plages et catégories suivantes :

- Messages d'erreur relatifs à l'interface Java Web Intelligence (WIJ)
- Messages d'erreur relatifs à l'interface HTML de Web Intelligence (WIH)
- Messages d'erreur de Web Intelligence Desktop (WIO)
- Messages d'erreur du serveur Web Intelligence (WIS)
- Messages d'erreur relatifs au moteur de rapport de Web Intelligence (RWI)

27.1 Messages d'erreur relatifs à l'interface Java Web Intelligence (WIJ)

Les messages d'erreur relatifs à l'interface Java Web Intelligence sont les suivants :

Plage	Catégorie
WIJ 10000 - WIJ 77778	Interface Java Web Intelligence

Utilisez l'Editeur de formule pour créer une formule. (Erreur : WIJ 10000)

Cause

Vous avez saisi une formule dans une cellule en utilisant le volet Propriétés de cellule au lieu de l'Editeur de formule.

Action

Lancez l'Editeur de formule et définissez la formule dans le volet Définition de formule.

Vous ne pouvez pas créer une variable portant le même nom qu'un objet de document existant. Vous devez la nommer différemment. (Erreur : WIJ 10001)

Cause

Un même document ne peut pas contenir plusieurs objets ou variables ayant le même nom.

Action

Pour enregistrer une nouvelle variable, donnez-lui un nom différent de celui des objets et variables déjà insérés dans le document.

Vous ne pouvez pas positionner ce composant de rapport par rapport à un bloc, une cellule ou une section positionnée par rapport à lui. Sélectionnez un bloc, une cellule ou une section différente dans la liste déroulante ou désélectionnez l'option Relatif à. (WIJ 10500)

Cause

Quand vous mettez le composant d'un rapport en relation avec un autre composant du rapport qui référence le composant sélectionné, vous créez une pièce jointe circulaire.

Action

Supprimez le positionnement relatif ou sélectionnez une section, une cellule ou un bloc différent pour le positionnement relatif.

Web Intelligence requiert le Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2_01. Le JRE actuellement installé est {0}. Contactez votre administrateur pour passer à la version 1.4.2_01 ou sélectionnez l'entrée [gestion des versions par défaut] dans le [panneau de configuration Java Plug-in], si vous avez déjà installé la version requise. (WIJ 11111)

Cause

L'utilisation de l'interface Java entraîne l'installation d'une applet Java sur le PC. Java Runtime Environment 1.4.2_01 (ou une version ultérieure) doit être installé et sélectionné pour que l'Editeur de rapport puisse fonctionner.

Action

Si Java Runtime Environment 1.4.2_01 (ou une version ultérieure) est déjà installé sur votre ordinateur, lancez le Panneau de configuration du plug-in Java. Pour cela, procédez comme suit :

- Sélectionnez le menu Windows **Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration**.
- Cliquez deux fois sur Java Plug-in.

- Dans l'onglet **Propriétés avancées**, sélectionnez Utiliser le plug-in Java par défaut, puis cliquez sur Appliquer.

Ou

Contactez votre administrateur et demandez-lui de vous aider à installer l'environnement d'exécution Java Runtime Environment 1.4.2_01 (ou une version ultérieure).

Une erreur est survenue lors du décodage du document. Essayez d'ouvrir le document dans la zone de lancement BI, ou contactez votre administrateur pour obtenir de plus amples informations. (WIJ 20000)

Cause

Web Intelligence ne peut pas décoder et ouvrir le document dans l'Editeur de rapport Java.

Action

Ouvrez le document dans InfoView en cliquant sur le titre du document dans la liste de la page Documents d'entreprise ou Documents personnels de InfoView.

Si l'erreur persiste, adressez-vous à votre administrateur.

Un problème inattendu est survenu lors de l'actualisation et de l'ouverture du document. La source de données a été modifiée ou supprimée, ou aucune valeur n'a été sélectionnée pour une invite du document. (WIJ 20001)

Cause

L'option Actualisation à l'ouverture est activée pour le document. Les explications suivantes peuvent entrer en ligne de compte pour cette erreur :

- La source de données a été modifiée depuis que le document a été créé.
- La source de données a été supprimée depuis que le document a été créé.
- Une ou plusieurs invites n'ont pas de valeurs sélectionnées.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

Erreur inattendue. Si vous ne pouvez pas vous reconnecter au serveur, fermez votre session et redémarrez. (WIJ 20002)

Cause

Le serveur est peut-être arrêté ou la session utilisateur est peut-être fermée.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

Impossible d'obtenir la première page du rapport en cours.\nVérifiez la validité de votre rapport. (ERR WIJ 20003).

Cause

Le rapport ne peut pas être affiché parce qu'il contient des erreurs structurelles.

Action

Effectuez l'une des procédures suivantes :

- Affichez le rapport en vue Structure et vérifiez sa structure. Par exemple, des erreurs peuvent survenir si les blocs du rapport se chevauchent ou si la structure d'un tableau contient des cellules créant un format asymétrique. Modifiez la structure de façon appropriée.
- Adressez-vous à votre administrateur pour qu'il recherche les anomalies structurelles dans le rapport.

La requête actuelle contient des objets insolubles. La requête va être mise à jour (WIJ 20004).

Cause

Certains objets ne peuvent pas être résolus dans la requête.

Action

Vérifiez que les objets associés n'ont pas été supprimés de la source de données.

La demande en cours a renvoyé des données corrompues. Contactez votre administrateur pour obtenir de plus amples informations (WIJ 20005).

Cause

Les données renvoyées sont corrompues. Cela peut être dû à des problèmes rencontrés par la source de données ou par le réseau.

Action

Contactez votre administrateur.

Impossible de contacter le serveur d'applications. Contactez votre administrateur pour obtenir de plus amples informations (WIJ 20010).

Cause

Le serveur d'applications est peut-être en panne ou l'adresse est peut-être différente de celle attendue.

Action

Contactez votre administrateur.

L'élément de rapport de {0,number} Mo que vous voulez copier est trop volumineux pour être exporté vers une application externe.\nLa taille maximale autorisée est de {1,number} Mo. (Erreur : WIJ 30004)

Cause

L'élément de rapport que vous souhaitez copier est trop volumineux pour la copie.

Action

N'essayez pas de copier cet élément de rapport.

Votre profil utilisateur ne vous permet pas d'accéder à un domaine de document pour enregistrer des documents d'entreprise. Enregistrez ce document comme document personnel ou contactez votre administrateur (ERR WIJ 40000).

Cause

Vous ne disposez pas de droits nécessaires pour enregistrer le document dans le référentiel de l'entreprise.

Action

Enregistrez le document comme s'il s'agissait d'un document personnel ou demandez à votre administrateur de vous accorder les droits vous permettant d'enregistrer le document dans le référentiel.

La requête de ce document est vide. Vérifiez que des objets sont présents dans le panneau Objets du résultat de l'onglet de requête avant d'exécuter la requête (ERR WIJ 30000).

Cause

La requête ne contient aucun objet de résultat.

Action

Modifiez la requête et ajoutez des objets de résultat.

Au moins une requête de ce document est vide. Vérifiez que le volet Objets du résultat sous chaque onglet de requête comprend des objets avant d'exécuter les requêtes (ERR WIJ 30001).

Cause

Une requête ne contient aucun objet de résultat.

Action

Ajoutez les objets de résultat à la requête vide.

Mémoire insuffisante. Réduisez la taille de la fenêtre du navigateur ou relancez l'Editeur de rapport. (WIJ 30003).

Cause

La mémoire de votre ordinateur est insuffisante. Cela peut être dû à la trop grande taille de la fenêtre du navigateur.

Action

Effectuez l'une des procédures suivantes :

- Réduisez la taille de la fenêtre du navigateur.
- Relancez l'interface Java.

Votre profil d'utilisateur ne vous permet pas d'enregistrer des documents personnels ou d'entreprise. Contactez votre administrateur pour en savoir plus. (WIJ 40001)

Cause

Votre profil utilisateur, défini par l'administrateur, ne vous permet pas d'enregistrer des documents personnels ou d'entreprise.

Action

Si vous estimez que vous devriez être autorisé à enregistrer des documents personnels et/ou d'entreprise dans InfoView, contactez votre administrateur et demandez-lui de modifier votre profil de sécurité.

Votre version de Web Intelligence Rich Client n'est pas à jour pour se connecter à ce système (ERR WIJ 50003). Vous devez mettre à niveau votre version de Web Intelligence Rich Client en cliquant ici.

Cause

Votre version de Web Intelligence Rich Client n'est pas assez récente pour se connecter au référentiel.

Action

Mettez à niveau votre version de Web Intelligence Rich Client en suivant le lien.

Les informations envoyées au serveur contiennent des caractères non valides. Utilisez le bouton Annuler pour annuler les dernières modifications dans le document, puis réessayez. (Erreur : WIJ 55555)

Cause

Le XML envoyé au serveur par l'application contient une erreur.

Action

Servez-vous de la fonctionnalité **Annuler** pour supprimer la modification erronée apportée au document, puis exécutez la requête ou réactualisez le document.

La session a expiré. Le document {nom_document}.wid a été automatiquement enregistré dans le dossier

Favoris\~InteractiveAnalysis. Cliquez sur Restaurer pour le extraire. (WIJ 60001)

Cause

Le document actif a été automatiquement enregistré dans le dossier Favoris\~InteractiveAnalysis suite à l'expiration du délai d'attente du serveur.

Action

Cliquez sur **Restaurer** pour extraire le document enregistré automatiquement.

Si vous ne pouvez pas restaurer le document automatiquement, extrayez-le manuellement dans le dossier. Le nom du document enregistré automatiquement est son nom d'origine auquel a été ajouté un préfixe ou un suffixe généré automatiquement.

Extrayez le document dans le dossier d'enregistrement automatique dès que possible. Ce dossier n'est pas un emplacement de stockage permanent des documents enregistrés automatiquement.

La session a expiré, mais le document n'a pas pu être enregistré automatiquement car les droits de sécurité suivants ne sont pas affectés (WIH 60002) : {liste_des_droits}

Cause

Le document n'a pas pu être enregistré automatiquement parce qu'il vous manque certains des droits de sécurité suivants :

- Modifier un objet
- Supprimer un objet
- Ajouter un objet

Action

Demandez à votre administrateur de vous accorder les droits de sécurité appropriés.

Ce document ne peut pas être récupéré en raison d'un problème serveur (WIJ 77777) .

Cause

Il n'est pas possible d'extraire le document parce que le serveur est en panne.

Action

Adressez-vous à votre administrateur.

Le système de gestion centralisée ne fonctionne pas. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur. (WIJ 77779)

Cause

Le CMS (Central Management System) n'est pas en cours d'exécution.

Action

Contactez votre administrateur.

Votre session a expiré. Fermez l'interface Java et reconnectez-vous. (WIJ 77778)

Cause

Vous êtes resté connecté à la zone de lancement BI sans vous servir de l'interface Java pendant un laps de temps plus long que la durée maximale autorisée par le système.

Action

Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à la zone de lancement BI pour continuer à utiliser l'interface Java (vous perdrez toutes les modifications non enregistrées effectuées avant l'expiration du délai d'attente).

Pour allonger la durée pendant laquelle vous pouvez rester connecté à la zone de lancement BI, demandez à votre administrateur d'augmenter la valeur du paramètre de délai d'expiration correspondant à vos sessions.

27.2 Messages d'erreur de Web Intelligence Desktop (WIO)

Les messages d'erreur relatifs à Web Intelligence Desktop (Rich Client) sont les suivants :

Plage	Catégorie
WIO 00001 - WIS 30284	Web Intelligence Desktop

Web Intelligence Desktop ne peut pas se connecter. (WIO 00001)

Cause

Le cache du navigateur est peut-être saturé. Dans certains cas, cela peut empêcher Web Intelligence Desktop de se connecter.

Action

Videz le cache du navigateur s'il est saturé. Si Web Intelligence Desktop ne peut toujours pas se connecter, contactez votre administrateur.

Impossible d'ouvrir le lien hypertexte (WIO 00002).

Cause

- L'URL du lien hypertexte n'a pas été générée correctement.
- Le lien hypertexte renvoie à un document contenu dans une "CMC". Il n'est pas toujours possible d'accéder à des documents qui se trouvent dans une "CMC" depuis Web Intelligence Desktop, et ce pour deux raisons :
 - Le lien hypertexte ne spécifie pas le nom du serveur hébergeant le document car le paramètre **Utiliser le chemin complet de l'URL pour créer le lien hypertexte** n'est pas sélectionné. Les URL incomplètes ne sont pas valides lorsqu'elles sont utilisées en dehors de la zone de lancement BI.
 - Le lien hypertexte reconstitue l'URL complète, mais il n'est pas possible d'accéder au serveur spécifié dans l'URL depuis l'ordinateur sur lequel Web Intelligence Rich Client s'exécute.

Action

Corrigez le lien hypertexte ou demandez de l'aide à votre administrateur.

Plus de mémoire disponible. (WIS 30280) (WIO 30280)

Cause

La mémoire de votre système est saturée.

Action

Fermez des documents ouverts pour libérer de l'espace mémoire.

Impossible de poursuivre car la mémoire est insuffisante. Fermez des documents pour libérer de la mémoire. (WIO 30284)

Cause

La mémoire de votre système est insuffisante.

Action

Fermez des documents ouverts pour libérer de l'espace mémoire.

27.3 Messages d'erreur du serveur Web Intelligence (WIS)

Les messages d'erreur relatifs au serveur Web Intelligence comprennent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
WIS 30000 - WIS 40000	Serveur Web Intelligence

La requête de ce document est vide. (WIS 30000)

Cause

Il n'y a pas de données définies pour ce document.

Action

Ajoutez des objets de résultat à la requête.

Au moins une requête du document est vide. (WIS 30001)

Cause

Il n'y a pas de données définies pour au moins une des requêtes de ce document.

Action

Ajoutez des objets de résultat à la requête.

Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de modifier des requêtes. (WIS 30251)

Cause

Vous n'êtes pas autorisé à modifier des requêtes.

Action

Contactez votre administrateur et demandez-lui de vous donner la possibilité de modifier les requêtes dans les documents.

Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de modifier des documents. (WIS 30252)

Cause

Vous n'êtes pas autorisé à modifier des documents.

Action

Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation de modifier des documents.

Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'actualiser des documents. (WIS 30253)

Cause

Vous n'êtes pas autorisé à actualiser des documents.

Action

Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation d'actualiser des documents.

Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'actualiser des listes de valeurs. (WIS 30254)

Cause

Vous n'êtes pas autorisé à actualiser des listes de valeurs.

Action

Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation d'actualiser des listes de valeurs dans les documents.

Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'utiliser des listes de valeurs. (WIS 30255)

Cause

Vous n'êtes pas autorisé à utiliser des listes de valeurs.

Action

Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation d'utiliser des listes de valeurs dans les documents.

Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de visualiser le script généré par la requête. (WIS 30256)

Cause

Vous n'êtes pas autorisé à visualiser le script généré par la requête.

Action

Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation de visualiser le script dans les requêtes.

Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'utiliser la langue de la formule. (WIS 30257)

Cause

Vous n'êtes pas autorisé à utiliser la langue de la formule ou à créer des variables.

Action

Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation d'utiliser la langue de la formule et de créer des variables dans les documents.

Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'effectuer une exploration. (WIS 30258)

Cause

Vous n'êtes pas autorisé à effectuer une exploration.

Action

Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation d'explorer des rapports.

Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'étendre le périmètre d'analyse. (WIS 30259)

Cause

Vous avez tenté d'effectuer une exploration en dehors du périmètre d'analyse défini et vous n'êtes pas autorisé à explorer en dehors du périmètre d'analyse.

Action

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne est survenue lors de l'appel de l'API {nom_api}. (WIS 30270)

Cause

Les informations sur le document ou la source de données sont incorrectes ou non disponibles.

Action

Votre administrateur peut identifier le problème à l'origine de l'erreur en activant la fonction de suivi et en vérifiant la trace associée à l'API.

Le document est trop volumineux pour être traité par le serveur. (WIS 30271)

Cause

Lorsque vous affichez un document au format PDF (Portable Document Format) ou Microsoft Excel, le serveur crée une sortie de type binaire qui peut être alors interprétée par votre navigateur Web. Cette erreur se produit si la taille de la sortie binaire est supérieure à la taille maximale spécifiée par votre administrateur pour le serveur.

Action

Contactez votre administrateur pour lui demander d'augmenter la taille maximale.

Le document est trop volumineux pour être traité par le serveur. (WIS 30272)

Cause

Lorsque vous affichez un document au format HTML, le serveur crée une sortie de type alphanumérique qui peut être alors interprétée par votre navigateur Web. Cette erreur se produit si la taille de la sortie alphanumérique est supérieure à la taille maximale spécifiée par votre administrateur pour le serveur.

Action

Demandez à votre administrateur d'augmenter la taille maximale du document.

La requête ou le rapport n'a pas pu être généré. (WIS 30351)

Cause

Une ou plusieurs des étapes requises pour définir une requête et générer un rapport n'ont pu être effectuées. A cela, plusieurs raisons :

- le document n'a pas été initialisé
- la source de données n'est pas correcte
- la requête n'a pas été définie
- le contexte de la requête n'a pas été défini au niveau de l'univers
- aucune valeur n'a été spécifiée pour les invites au niveau de l'univers

Action

Contactez votre administrateur et demandez-lui de vérifier la connexion à la source de données et de vérifier que l'univers ne contient pas de contexte non spécifiés et de valeurs d'invite.

Une requête du même nom existe déjà. (WIS 30371)

Cause

Une autre requête utilisée dans ce document porte déjà ce nom.

Action

Saisissez un autre nom pour cette requête.

La mémoire du serveur Web Intelligence est saturée. Déconnectez-vous et tentez de vous reconnecter ultérieurement. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (Erreur : ERR_WIS_30280) (WIS 30280)

Cause

La mémoire du serveur est saturée.

Action

Réessayez plus tard. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

Le serveur Web Intelligence est occupé. Enregistrez toutes les modifications en attente et réessayez ultérieurement. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (Erreur : ERR_WIS_30284) (WIS 30284)

Cause

Le serveur est occupé.

Action

Enregistrez toutes les modifications effectuées et réessayez ultérieurement. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

La mémoire étant insuffisante sur le serveur Web Intelligence, votre document a été fermé. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (Erreur : ERR_WIS_30285) (WIS 30285)

Cause

La mémoire du serveur est saturée.

Action

Réessayez plus tard. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

L'utilisateur n'a pas l'autorisation de modifier ce document car la propriété de requête "Autoriser d'autres utilisateurs à modifier toutes les requêtes" n'était pas activée lors de la création du document. (WIS 30381)

Cause

Le créateur du document n'a pas sélectionné l'option de propriété de requête suivante : "Autoriser d'autres utilisateurs à modifier toutes les requêtes".

Action

Effectuez l'une des procédures suivantes :

- Demandez au créateur du document d'activer l'option, puis réenregistrez le document.
- Enregistrez une copie du document comme document personnel, puis modifiez la requête dans la copie.

Une erreur interne a été générée par le WIQT. (WIS 30551)

Cause

Une erreur inattendue s'est produite sur le WIQT.

Action

Contactez votre administrateur.

Votre session WIQT a expiré. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à la zone de lancement BI. (WIS 30553)

Cause

Vous êtes resté connecté à la zone de lancement BI sans vous servir de Web Intelligence pendant un laps de temps plus long que la durée maximale autorisée par le système.

Action

Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à la zone de lancement BI (vous perdrez toutes les modifications non enregistrées effectuées avant le délai d'expiration).

Pour augmenter le temps pendant lequel vous êtes autorisé à rester connecté à la zone de lancement BI, demandez à votre administrateur d'augmenter la valeur du paramètre de délai d'expiration pour votre session.

Aucun autre serveur WIQT disponible. Le nombre maximal d'utilisateurs simultanés est déjà connecté. (WIS 30554)

Cause

Le nombre maximal d'utilisateurs est déjà connecté.

Action

Réessayez plus tard ou demandez à votre administrateur d'augmenter le nombre maximal d'utilisateurs simultanés.

Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'enregistrer des documents en tant que documents d'entreprise ou d'envoyer des documents via la zone de lancement BI. (WIS 30555)

Cause

Votre profil de sécurité ne vous permet pas d'enregistrer des documents en tant que documents d'entreprise ou documents personnels ou de planifier des documents.

Action

Contactez votre administrateur pour demander la possibilité de faire les actions suivantes :

- d'enregistrer des documents d'entreprise ;
- d'envoyer des documents à des utilisateurs dans vos propres groupes ;
- d'envoyer des documents aux utilisateurs d'autres groupes.

Un document d'entreprise du même nom existe déjà. Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de supprimer des documents d'entreprise créés par d'autres utilisateurs. (WIS 30556)

Cause

Votre profil de sécurité ne vous autorise pas à écraser des documents d'entreprise existants.

Action

Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation de supprimer des documents d'entreprise enregistrés par d'autres utilisateurs.

Le référentiel ne contient aucun document de ce nom. Spécifiez un autre nom de document. (WIS 30557)

Cause

Il n'existe aucun document de ce nom dans le référentiel pour l'une des raisons suivantes :

- Vous n'avez pas saisi correctement le nom du document.
- Le document portant ce nom a été supprimé du référentiel.

Action

Vérifiez que vous avez saisi correctement le document.

Remarque :

Les documents supprimés ne peuvent pas être extraits.

Impossible d'exécuter l'action voulue sur ce document. (WIS 30650)

Cause

Le serveur ne peut pas terminer la tâche en cours en raison d'un manque de ressources ou d'un problème d'accès.

Action

Effectuez l'une des procédures suivantes :

- Fermez votre session, déconnectez-vous de la zone de lancement BI, puis reconnectez-vous.
- Demandez à votre administrateur de vérifier que votre profil de sécurité vous permet d'accéder au référentiel d'entreprise.

Le serveur n'a pas pu charger le document XML. (WIS 30751)

Cause

Lorsque vous migrez un document BusinessObjects vers Web Intelligence 6.x, un fichier XML est créé et peut être ouvert par le serveur de rapport Web Intelligence. (Le module associé sur la console d'administration s'appelle WIReportServer). Dans ce cas, une erreur inattendue est survenue sur le serveur de rapport Web Intelligence lors de la migration d'un document vers Web Intelligence 6.x.

Action

Votre administrateur peut identifier le problème à l'origine de cette erreur en activant la fonction de suivi et en vérifiant la trace associée au WIReportServer. Contactez votre administrateur et communiquez-lui ces informations.

Le fichier XML de ce document ne peut être ouvert. Contactez votre administrateur. (WIS 30752)

Cause

Lorsque vous migrez un document Desktop Intelligence vers Web Intelligence 6.x, un fichier XML est créé et peut être ouvert par le serveur. Cette erreur survient lorsque le fichier XML ne peut être ouvert par le serveur, ce qui rend la migration impossible. Il existe deux causes courantes :

- Le fichier XML est en lecture seule.
- Le chemin d'accès au fichier XML est incorrect.

Action

Contactez votre administrateur et communiquez-lui ces informations.

Une erreur est survenue lors de l'analyse du document XML. Contactez votre administrateur. (WIS 30753)

Cause

Lorsque vous migrez un document Desktop Intelligence vers Web Intelligence 6.x, un fichier XML est créé et peut être ouvert par le serveur. Cette erreur survient lorsque le fichier XML contient des anomalies structurelles que le serveur est incapable d'interpréter, ce qui rend la migration impossible.

Action

L'administrateur dispose de deux options pour résoudre ce problème :

- Ouvrir le fichier XML à l'aide d'un outil d'édition XML et vérifier la structure du document.
- Activer le suivi et vérifier la trace associée au WISReportServer.

Impossible de migrer le document Web Intelligence 2.x. (WIS 30761)

Cause

Une erreur inattendue est survenue lors de la tentative de migration d'un document Web Intelligence 2.x au format de document actuel.

Action

Un administrateur peut identifier le problème à l'origine de l'erreur en activant le suivi et en vérifiant la trace associée au serveur. Contactez votre administrateur et communiquez-lui ces informations.

Ce document ne peut pas être migré. La requête et le rapport du document Web Intelligence 2.x ne sont pas synchronisés. Essayez d'actualiser et d'enregistrer le document initial ; puis essayez de nouveau d'effectuer la migration. (WIS 30762)

Cause

Le document Web Intelligence 2.x initial contient une incohérence entre les objets inclus dans la requête et ceux inclus dans le rapport. Cela signifie que le serveur est incapable d'interpréter correctement le document afin de le migrer au format de document actuel.

Action

Pour synchroniser la définition des données dans la requête et le rapport au format Web Intelligence 2.x initial :

1. Utilisez Web Intelligence 2x pour rouvrir le document initial.
2. Exécutez la requête ou actualisez les données du document.
3. Enregistrez le document actualisé.
4. Essayez de nouveau d'effectuer la migration du document à l'aide de l'outil Migration.

Si vous n'avez pas accès à Web Intelligence 2.x ou à l'outil de migration, communiquez ces informations à votre administrateur.

Le document Web Intelligence 2.x n'a pas pu être migré, car le module WIQT a renvoyé une erreur. Contactez votre administrateur. (WIS 30763)

Cause

Le document Web Intelligence 2.x d'origine n'a pas pu être migré au format de document actuel en raison d'une erreur générée par le processus WIQT.

Action

Votre administrateur peut identifier le problème à l'origine de cette erreur en activant la fonction de suivi et en vérifiant la trace associée au WIQT. Contactez votre administrateur et communiquez-lui ces informations.

Votre profil d'utilisateur ne vous permet pas d'accéder à un domaine document pour enregistrer des documents d'entreprise. Enregistrez ce document comme document personnel ou contactez votre administrateur. (WIS 40000)

Cause

Votre profil utilisateur n'inclut pas l'autorisation d'enregistrer des documents dans un domaine document d'entreprise dans le référentiel.

Action

Effectuez l'une des procédures suivantes :

- Enregistrez le document en tant que document personnel.
- Contactez votre administrateur et demandez à pouvoir accéder à un domaine document d'entreprise.

27.4 Messages d'erreur relatifs à l'interface HTML Desktop de Web Intelligence (WIH)

Les messages d'erreur relatifs à l'interface HTML Desktop de Web Intelligence sont les suivants :

Plage	Catégorie
WIH 00000 - WIH 00020	Interface HTML de Web Intelligence Desktop

27.4.1 Impossible d'enregistrer le document. (WIH 00014)

Cause

Le document n'a pas pu être enregistré dans le référentiel. Cette erreur peut se produire pour plusieurs raisons. Par exemple, vous ne disposez pas des droits de sécurité sur le dossier où vous avez essayé d'enregistrer le document.

Action

Contactez votre administrateur pour savoir pourquoi vous n'avez pas pu enregistrer le document.

La session a expiré. Le document {nom_document}.wid a été enregistré automatiquement dans le dossier Favoris\~WebIntelligence. Cliquez sur Restaurer pour l'extraire. (WIH 00015)

Cause

Le document actif a été automatiquement enregistré dans le dossier Favoris\~WebIntelligence suite à l'expiration du délai d'attente du serveur.

Action

Cliquez sur **Restaurer** pour extraire le document enregistré automatiquement.

Si vous ne pouvez pas restaurer le document automatiquement, extrayez-le manuellement dans le dossier. Le nom du document enregistré automatiquement est son nom d'origine auquel a été ajouté un préfixe ou un suffixe généré automatiquement.

Extrayez le document dans le dossier d'enregistrement automatique dès que possible. Ce dossier n'est pas un emplacement de stockage permanent des documents enregistrés automatiquement.

La session a expiré, mais le document n'a pas pu être enregistré automatiquement car les droits de sécurité suivants ne sont pas affectés (WIH 00016) : {liste_des_droits}

Cause

Le document n'a pas pu être enregistré automatiquement parce qu'il vous manque certains des droits de sécurité suivants :

- Modifier un objet
- Supprimer un objet
- Ajouter un objet

Action

Demandez à votre administrateur de vous accorder les droits de sécurité appropriés.

27.5 Messages d'erreur relatifs au moteur de rapport de Web Intelligence (RWI)

Les messages d'erreur relatifs à ReportEngine Web Intelligence comprennent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
RWI 00000 - RWI 00850	ReportEngine Web Intelligence

27.5.1 RWI 00000 - RWI 00314

L'utilisateur doit renseigner une invite dans la requête. (RWI 00000)

Cause

Le serveur requiert des valeurs d'invite pour satisfaire à la requête.

Action

Entrez des valeurs pour toutes les invites obligatoires.

L'utilisateur doit sélectionner un contexte d'univers pour la requête. (RWI 00001)

Cause

Le serveur requiert la sélection de contexte(s) pour satisfaire à la requête.

Action

Indiquez des contextes.

Un argument ne peut pas être nul. (RWI 00010)

Cause

L'argument spécifié est nul.

Action

Indiquez une valeur non nulle pour l'argument.

Valeur non valide : {0}. (RWI 00011)

Cause

La valeur spécifiée de l'argument est nulle.

Action

Indiquez une valeur valide pour l'argument.

L'argument est hors plage. (RWI 00012)

Cause

La valeur spécifiée de l'argument ne se situe pas dans la plage autorisée.

Action

Indiquez une valeur qui se situe dans la plage autorisée.

Impossible d'extraire la ou les parties requises du rapport. Les références ne sont pas valides ou les données correspondantes n'existent plus. (RWI 00013)

Cause

Une ou plusieurs références de partie de rapport ne sont pas valides ou les données correspondantes ne sont pas disponibles.

Action

Vérifiez que vous utilisez des références de partie de rapport valides. Assurez-vous ensuite que les données requises sont disponibles, après avoir actualisé les fournisseurs de données du document.

Impossible d'extraire plusieurs parties de rapport à la fois au format de sortie DHTML. (RWI 00014)

Cause

Il n'est pas possible d'extraire simultanément plusieurs parties de rapport au format de sortie DHTML.

Action

Indiquez une référence de partie de rapport unique.

Impossible de désactiver le mode de recherche pour les recherches déléguées. (RWI 00015)

Cause

Le mode de recherche doit impérativement être activé pour les listes de valeurs définies en tant que recherches "déléguées".

Action

Avant de désactiver le mode de recherche, vérifiez si la liste de valeurs est définie en tant que "recherche déléguée".

Une des instances OutputCacheEntry fournies n'est pas valide ou n'est pas prise en charge par le serveur Web Intelligence. (RWI 00016)

Cause

Un ou plusieurs formats de sortie définis lors du préchargement de la mémoire cache de sortie du serveur ne sont pas valides ou pas pris en charge.

Action

Vérifiez que les formats de sortie requis sont valides et pris en charge.

Impossible de lire {0} octets à partir du flux spécifié. (RWI 00017)

Cause

Les données fournies n'ont pas pu être lues lors du chargement de la ressource dans un document.

Action

Vérifiez que les paramètres spécifiés sont corrects et cohérents.

Le serveur Web Intelligence a renvoyé un XML non valide. Contactez votre administrateur. (RWI 00200)

Cause

Le serveur a renvoyé une sortie XML incorrecte ou non valide.

Action

Adressez-vous au support technique.

Impossible de lire le numéro de page. (RWI 00223)

Cause

La page requise n'a pas pu être extraite car son numéro n'est pas valide.

Action

Vérifiez que le numéro de page demandé ne dépasse pas le numéro de pages du document.

Impossible d'initialiser le serveur de moteur de rapport. (RWI 00226)

Cause

La communication avec le serveur n'a pas pu être établie. Cela peut se produire lors de la tentative de création ou d'ouverture d'un document.

Action

Vérifiez que le serveur est installé correctement. Vérifiez que le serveur est lancé et activé.

La session Web Intelligence n'est plus valide car elle a expiré. (RWI 00235)

Cause

La session de serveur allouée à un document particulier a été fermée, intentionnellement ou en raison de son expiration.

Action

Vérifiez que le document n'a pas été fermé intentionnellement. Vous pouvez également augmenter la valeur d'*expiration de session du serveur*. Contactez votre administrateur et demandez la valeur/modification appropriée.

Le serveur Web Intelligence est inaccessible. Contactez votre administrateur. (RWI 00236)

Cause

Une erreur s'est produite lors de la tentative de communication avec le serveur.

Action

Contactez l'administrateur pour vérifier que le serveur est activé et fonctionne correctement. Vérifiez également que le réseau ne présente pas de problème.

Impossible d'écrire le flux de sortie. Contactez votre administrateur. (RWI 00237)

Cause

Une erreur d'E/S s'est produite lors de l'écriture des données en réponse à une requête de visualisation.

Action

Contactez l'administrateur pour vérifier la validité du paramètre de destination spécifié.

Echec de la connexion. Le serveur a atteint le nombre maximal de connexions simultanées. (RWI 00239)

Cause

Le nombre maximal de connexions serveur autorisé a été atteint.

Action

Augmentez la valeur du *nombre maximal de connexions* au serveur ou ajoutez un serveur. Contactez votre administrateur pour qu'il modifie les paramètres appropriés.

La version du serveur est incompatible avec la version du client. Contactez votre administrateur. (RWI 00240)

Cause

Le serveur ne prend pas en charge cette version du SDK.

Action

Contactez l'administrateur pour vérifier que la version du serveur est compatible avec la version client.

Impossible de trouver un transformateur XML. (RWI 00301)

Cause

Impossible d'instancier le transformateur XSLT utilisé pour la transformation XML vers HTML.

Action

Réessayez plus tard.

Impossible de créer un translet. (RWI 00309)

Cause

Impossible de compiler la feuille de style XSLT utilisée pour la transformation XML vers HTML.

Action

Réessayez plus tard.

Impossible d'obtenir un fichier de sortie pour le document. (RWI 00314)

Cause

Une erreur s'est produite lors de la sérialisation d'un statut de document. Cela peut-être dû à une erreur d'E/S ou à la quantité de mémoire insuffisante.

Action

Vérifiez que la quantité de mémoire est suffisante. Vérifiez également s'il existe une personnalisation *webi.properties*.

27.5.2 RWI 00315 - RWI 00605

Impossible d'extraire un ID d'analyseur XML. (RWI 00316)

Cause

Une erreur s'est produite lors de la transformation XSLT. Cela peut être dû au fait que vous demandez une sortie au format XML à l'aide d'une feuille de style fournie par un client.

Action

Vérifiez que la feuille de style XSLT spécifiée est valide.

Impossible de transformer le XML en HTML. (RWI 00317)

Cause

Durant la transformation XSLT, une erreur s'est produite lors de la requête de la sortie au format HTML.

Action

Réessayez plus tard.

**L'environnement JRE ne prend pas en charge l'encodage UTF-8.
(RWI 00321)**

Cause

L'environnement JRE ne prend pas en charge l'encodage UTF-8.

Action

Utilisez un environnement JRE qui prend en charge l'encodage UTF-8.

**Une erreur est survenue lors de l'extraction du document du jeton de
stockage. (RWI 00322)**

Cause

Une erreur s'est produite lors de la désérialisation du statut du document. Cela peut-être dû à une erreur d'E/S ou à la quantité de mémoire insuffisante.

Action

Vérifiez que la quantité de mémoire est suffisante. Vérifiez également s'il existe une personnalisation *webi.properties*.

**Impossible d'extraire le document avec le jeton obsolète transmis.
(RWI 00323)**

Cause

Une erreur s'est produite lors de la désérialisation du statut du document. Cela peut être dû à un jeton de stockage qui identifie un statut de document n'étant plus disponible dans la pile des jetons de stockage.

Action

Dans le fichier *webi.properties*, augmentez la valeur de la *taille de la pile des jetons de stockage*. Avant d'utiliser le jeton de stockage, vérifiez également qu'il est valide.

Impossible d'extraire le document avec le jeton non conforme transmis. (RWI 00324)

Cause

Une erreur s'est produite lors de la désérialisation du statut du document. Cela peut être dû à un jeton de stockage non valide.

Action

Spécifiez un jeton de stockage valide.

Trop d'opérandes pour l'opérateur actuel. (RWI 00501)

Cause

Pour l'opérateur en cours, la condition ou le filtre comporte un trop grand nombre d'opérandes pour en ajouter un nouveau.

Action

Supprimez des opérandes existants avant de tenter d'en ajouter de nouveaux.

Il n'existe pas assez d'opérandes pour l'opérateur actuel. (RWI 00502)

Cause

La condition ou le filtre ne dispose pas d'assez d'opérandes par rapport à l'opérateur en cours.

Action

Ajoutez un ou plusieurs opérandes à la condition ou au filtre.

Il est impossible de prendre en charge des invites pour des filtres créés au niveau du rapport. (RWI 00503)

Cause

Les filtres de rapport ne prennent pas en charge les invites. Seules les conditions de requête prennent en charge les invites.

Action

N'utilisez pas d'invite dans les filtres de rapport.

Impossible de modifier des opérateurs et des opérandes dans des filtres prédéfinis. (RWI 00504)

Cause

Lorsque vous utilisez une condition prédéfinie, vous ne pouvez pas spécifier d'opérateur pour une condition ou un filtre.

Action

Vérifiez que l'opérateur de la condition prédéfinie ne possède pas de filtre ni de condition.

Les opérateurs LIKE et NOT_LIKE sont autorisés uniquement sur les objets de type ObjectType.TEXT. (RWI 00506)

Cause

Vous avez essayé d'utiliser les opérateurs "LIKE" et "NOT_LIKE" pour des objets qui ne sont pas du type caractère.

Action

Lorsque l'objet utilisé dans un filtre n'est pas du type *caractère*, n'utilisez pas les opérateurs "LIKE" et "NOT_LIKE".

Impossible d'appliquer l'opérateur spécifié sur un filtre de document. (RWI 00507)

Cause

L'opérateur spécifié ne peut pas être utilisé dans les filtres de rapport. Il ne peut être utilisé que dans les conditions de requête.

Action

N'utilisez pas cet opérateur lorsque vous manipulez des filtres de rapport.

Web Intelligence ne peut pas lier une liste de valeurs à l'invite, car l'objet source associé ne contient pas de liste de valeurs. (RWI 00508)

Cause

Impossible d'utiliser une liste de valeurs alors que l'invite est en train d'être définie, car l'objet utilisé dans cette condition ne contient pas de liste de valeurs.

Action

Avant de demander à l'invite d'utiliser la liste de valeurs, vérifiez que l'objet utilisé dans la condition comporte une liste de valeurs.

Objets de source de données incompatibles dans la comparaison de la condition de filtre. (RWI 00509)

Cause

Vous avez tenté de comparer deux objets de types différents dans une condition.

Action

Utilisez des objets du même type.

Impossible de créer un filtre de rapport sur une formule. (RWI 00511)

Cause

Les formules ne peuvent pas être utilisées en tant que filtres de rapport. Seuls les fournisseurs de données et les expressions variables peuvent être utilisés.

Action

Utilisez un fournisseur de données ou une expression variable lors de la définition d'un filtre de rapport.

Un classement en pourcentage ne peut avoir de valeur supérieure à 100. (RWI 00512)

Cause

Lorsque vous avez défini le classement en pourcentage, vous avez choisi une taille supérieure à 100.

Action

Vérifiez que cette valeur est inférieure à 100.

L'expression n'est pas disponible sur l'axe. (RWI 00602)

Cause

Vous avez tenté de créer une rupture, un calcul ou un tri à l'aide d'une expression qui ne figure pas sur l'axe.

Action

Utilisez une expression disponible sur l'axe.

Seuls des indicateurs peuvent figurer sur l'axe Y. (RWI 00603)

Cause

Vous avez tenté d'ajouter une expression sur l'axe, mais l'expression n'est pas du type *indicateur*.

Action

Spécifiez une expression de type *indicateur*.

Impossible de baser une section sur un indicateur. (RWI 00604)

Cause

Une section ne peut pas être basée sur une expression de type *indicateur*.

Action

Ne basez pas les sections sur des expressions de type *indicateur*.

Impossible d'ajouter plusieurs expressions à un axe de section. (RWI 00605)

Cause

Un axe de section ne prend en charge qu'une seule expression.

Action

Utilisez une seule expression par axe de section.

27.5.3 RWI 00606 - RWI 00850

**Impossible d'inclure une pièce jointe circulaire à un document.
(RWI 00606)**

Cause

Vous avez tenté de définir une pièce jointe de rapport causant une pièce jointe circulaire.

Action

Définissez un rapport ne générant pas de pièce jointe circulaire.

**L'expression est différente de l'expression contenue dans la cellule
du tableau. (RWI 00607)**

Cause

Vous avez tenté de créer un calcul dans une cellule de tableau, en spécifiant une expression différente de l'expression contenue dans la cellule de tableau.

Action

Créez un tableau de calcul avec l'expression déjà définie dans la cellule de tableau.

**Impossible de copier un objet d'élément de rapport sur un élément d'un
autre conteneur d'éléments de rapport. (RWI 00608)**

Cause

Les pièces jointes de rapport peuvent être définies uniquement entre des éléments de rapports appartenant au même conteneur.

Action

Vérifiez que vous créez des pièces jointes de rapport entre des éléments de rapports appartenant au même conteneur.

**Impossible de créer une pièce jointe horizontale sur une section.
(RWI 00609)**

Cause

Vous avez tenté de créer une pièce jointe horizontale dans une section.

Action

Ne créez pas de pièces jointes horizontales dans les sections, car les sections ne peuvent pas dépasser la largeur maximale autorisée.

**Impossible de supprimer toutes les lignes et les colonnes du corps d'un tableau. Au moins une ligne et une colonne doivent demeurer.
(RWI 00610)**

Cause

Vous avez tenté de supprimer la dernière ligne ou colonne dans le corps d'un tableau.

Action

Vérifiez que le tableau contient au moins une ligne et une colonne.

**Seuls les objets de dimension et de détail sont autorisés sur cet axe.
(RWI 00611)**

Cause

Vous avez tenté d'ajouter une expression d'un type incompatible sur un axe pour lequel seuls les types d'expression de dimension et de détail sont autorisés.

Action

Spécifiez une expression de type compatible.

Impossible d'ajouter un objet supplémentaire sur l'axe d'un bloc basé sur la forme du bloc. (RWI 00612)

Cause

Impossible d'ajouter d'autres expressions à l'axe du bloc spécifié.

Action

N'ajoutez pas d'autres expressions.

**Cet élément de rapport ne peut pas avoir de pièce jointe à deux faces.
(RWI 00613)**

Cause

Un élément de rapport ne peut pas être joint horizontalement et verticalement à deux éléments de rapport différents.

Action

Vérifiez que l'élément de rapport est joint (horizontalement et verticalement) au même élément de rapport.

La cellule de tableau a été supprimée de son tableau. (RWI 00614)

Cause

Vous avez tenté d'utiliser une cellule de tableau qui a été supprimée du tableau dans lequel elle figurait.

Action

Il n'est pas possible d'utiliser une cellule de tableau une fois qu'elle a été supprimée du tableau dans lequel elle figurait.

Impossible d'exécuter une requête vide. (RWI 00701)

Cause

Vous avez tenté d'exécuter une requête vide.

Action

Avant d'exécuter une requête, vous devez y ajouter des objets de résultat.

Impossible de supprimer le dernier fournisseur de données. (RWI 00702)

Cause

Vous avez tenté de supprimer le dernier fournisseur de données dans un document.

Action

Un document doit contenir au moins un fournisseur de données.

Un fournisseur de données du même nom existe déjà. (RWI 00703)

Cause

Vous avez tenté d'attribuer à un fournisseur de données un nom qui existe déjà dans le document.

Action

Chaque fournisseur de données au sein d'un document doit posséder un nom unique.

Les requêtes combinées sont incompatibles avec le mode d'échantillonnage activé. (RWI 00706)

Cause

L'échantillonnage n'est pas compatible avec les requêtes combinées.

Action

N'utilisez pas l'échantillonnage avec les requêtes combinées.

Traitement de suppression d'objets de source de données s'il n'existe que deux expressions de sources de données. (RWI 00800)

Cause

Vous avez tenté de supprimer une expression d'une dimension synchronisée qui ne contient que deux expressions.

Action

Vérifiez que les dimensions synchronisées contiennent toujours au moins deux expressions.

Impossible de créer un lien avec un nom existant ({0}). (RWI 00801)

Cause

Vous avez tenté de créer une dimension synchronisée avec un nom déjà existant.

Action

Attribuez un nom unique à chaque dimension synchronisée.

Impossible de mettre à jour la liste de valeurs de tri personnalisée à l'aide d'une nouvelle liste de valeurs d'une taille supérieure à celle prise en charge. (RWI 00825)

Cause

Vous avez tenté de mettre à jour la liste de valeurs d'une définition de tri personnalisé avec un nombre de valeurs trop élevé.

Action

Vérifiez que le nombre de valeurs de la liste se situe dans la plage de tri personnalisé spécifiée. Cela dépend du tri et de votre liste de valeurs.

Impossible de créer une liste de valeurs de tri personnalisée si la taille de la liste de valeurs de l'expression de rapport est supérieure à celle prise en charge par la liste de valeurs de tri personnalisée. (RWI 00826)

Cause

Vous avez tenté de créer la liste de valeurs d'une définition de tri personnalisé avec un nombre de valeurs trop élevé.

Action

Vérifiez que le nombre de valeurs de la liste se situe dans la plage de tri personnalisé spécifiée.

La fonctionnalité {0} n'est pas prise en charge. (RWI 00850)

Cause

Vous avez tenté d'utiliser une fonctionnalité qui n'est pas prise en charge dans le contexte en cours.

Action

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, vérifiez qu'elle est prise en charge.

27.6 Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure des sources de données personnalisées Web Intelligence

Les messages d'erreur relatifs à l'infrastructure des sources de données personnalisées (CDS) comprennent les catégories suivantes :

Plage	Catégorie
CDS 00001 à CDS 00013	Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure de l'interface utilisateur des sources de données personnalisées
CDS 10100 à CDS 10400	Messages d'erreur relatifs au plug-in des sources de données personnalisées des services Web
CDS 15102 à CDS 15122	Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure des sources de données personnalisées

27.6.1 Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure de l'interface utilisateur des sources de données personnalisées

L'extension de fichier sélectionnée est incorrecte. (CDS 00001)

Cause

L'extension du fichier n'est pas celle qui est attendue ou n'est pas la même que celle du fichier qui vous avez sélectionné auparavant.

Action

Vérifiez que vous avez sélectionné le bon fichier.

Impossible d'accéder au fichier. (CDS 00002)

Cause

Vous avez saisi un chemin d'accès au fichier erroné.

Action

Vérifiez que le chemin saisi est correct.

Le fichier n'existe pas. (CDS 00003)

Cause

Le fichier correspondant au chemin indiqué n'existe pas.

Action

Vérifiez que vous avez spécifié un nom de fichier et un chemin valides.

Le fichier sélectionné est un répertoire. (CDS 00004)

Cause

Le chemin saisi correspond à un répertoire et non à un fichier.

Action

Saisissez le bon chemin d'accès au fichier.

Erreur lors du traitement de la source de données - Opération non valide pour le plug-in. (CDS 00005)

Cause

Le plug-in ne parvient pas à extraire tous les paramètres de la source de données.

Action

Consultez les journaux et vérifiez que le code du plug-in fonctionne correctement.

Une erreur s'est produite dans l'interface utilisateur du plug-in. (CDS 00006)

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'interface utilisateur du plug-in.

Action

Consultez les journaux et vérifiez que le code du plug-in fonctionne correctement.

Une erreur s'est produite lors de l'accès aux entrées mises à jour. (CDS 00007)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'accès aux paramètres de la source de données extraits du plug-in.

Action

Consultez les journaux et vérifiez que le code du plug-in fonctionne correctement.

Un objet du même nom existe déjà. (CDS 00008)

Cause

Il existe déjà un objet qui porte ce nom.

Action

Modifiez le nom de l'objet de sorte qu'il soit unique.

Une requête du même nom existe déjà. (CDS 00009)

Cause

Il existe déjà une requête qui porte ce nom.

Action

Modifiez le nom de la requête de sorte qu'il soit unique.

Un problème d'installation a été détecté. Veuillez vérifier et réessayer. (CDS 00010)

Cause

Un problème a été détecté lors d'installation.

Action

Vérifiez la configuration de l'installation. Pour en savoir plus, voir la documentation.

Erreur lors du traitement de la source de données. (CDS 00011)

Cause

Un problème a été détecté lors de l'identification de la source de données.

Action

Consultez les journaux pour connaître le contenu exact du message d'erreur.

L'action demandée n'a pas pu être exécutée. (CDS 00012)

Cause

Une erreur s'est produite.

Action

Consultez les journaux pour connaître le contenu exact du message d'erreur.

Impossible d'extraire le plug-in du composant d'affichage. (CDS 00013)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'extraction du composant du plug-in.

Action

Consultez les journaux pour connaître le contenu exact du message d'erreur. Vérifiez que le code du plug-in est correct.

27.6.2 Messages d'erreur relatifs au plug-in des sources de données personnalisées des services Web

Une erreur s'est produite pendant le traitement de l'action demandée. (CDS 10100)

Cause

Une erreur s'est produite lors du traitement de l'action demandée.

Action

Contactez votre administrateur d'entreprise.

Aucune sélection effectuée dans le volet de messages en sortie. (CDS 10101)

Cause

L'utilisateur n'a pas sélectionné le(s) champ(s) correspondant à la requête dans le panneau Message de sortie.

Action

Dans le panneau Message de sortie, sélectionnez le(s) champ(s) qui doi(ven)t être affiché(s) dans le rapport.

Une erreur s'est produite lors de l'appel du service Web. {0} (CDS 10200)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'appel d'un service Web.

Action

Contactez votre administrateur d'entreprise.

Erreur survenue lors de l'exécution du service Web : "{0}" (CDS 10201)

Cause

L'appel de l'extrémité du service Web n'a pas été possible à cause de paramètres d'entrée erronés.

Action

Saisissez les valeurs appropriées lors de l'appel du service Web.

Une erreur s'est produite lors de l'instanciation du plug-in du service Web. (CDS 10202)

Cause

Le descripteur d'extension du service Web ne renvoie pas le bon dstype.

Action

Pour résoudre ce problème, contactez l'administrateur.

Exception liée à l'analyse : Le type ou la structure WSDL de l'entrée n'est pas pris en charge. (CDS 10203)

Cause

Le plug-in des sources de données personnalisées des services Web ne prend pas en charge la structure du WSDL.

Action

Voir la documentation relative aux WSDL pris en charge.

Les WSDL qui se réfèrent à l'espace de noms des types de Microsoft ne sont pas pris en charge. (CDS 10204)

Cause

Les WSDL faisant référence à des noms d'espaces `http://microsoft.com/wsdl/types/` ne sont pas pris en charge.

Action

Modifiez le WSDL ou sélectionnez le WSDL pris en charge.

Les WSDL comportant des références cycliques ne sont pas pris en charge. (CDS 10205)

Cause

Les définitions de type WSDL contiennent des références cycliques.

Action

Modifiez le WSDL ou sélectionnez le WSDL pris en charge.

Les WSDL ne comportant pas de définitions de types ne sont pas pris en charge. (CDS 10206)

Cause

Le WSDL ne contient aucune définition de type à l'intérieur des balises `<types>`.

Action

Modifiez le WSDL ou sélectionnez le WSDL pris en charge.

Impossible d'envoyer la demande SOAP car l'URL cible est mal formulée. (CDS 10207)

Cause

L'URL cible de l'action SOAP mentionnée pour ce service dans le WSDL est mal formulée.

Action

Modifiez le WSDL ou sélectionnez un autre WSDL pris en charge.

Les WSDL utilisant des messages codés ne sont pas pris en charge. (CDS 10208)

Cause

Certaines opérations du WSDL nécessitent des messages codés.

Action

Modifiez le WSDL ou sélectionnez un autre WSDL pris en charge.

Une erreur a été détectée lors de l'analyse de la réponse. (CDS 10400)

Cause

Une erreur a été détectée lors de l'analyse de la réponse du serveur.

Action

Consultez les journaux du produit pour connaître la cause réelle de l'erreur.

27.6.3 Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure des sources de données personnalisées

Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : impossible d'extraire les informations de la source spécifiée. (CDS 15102)

Cause

Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'extraction des informations de la source spécifiée.

Action

Contactez votre administrateur pour résoudre l'erreur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : impossible d'extraire des informations sur la structure de la source spécifiée. (CDS 15103)

Cause

Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'extraction des informations relatives à la structure de la source spécifiée.

Action

Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement. Si cela ne permet pas de résoudre l'erreur, contactez le support de SAP.

Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : impossible de créer l'itérateur sur l'ensemble de données. (CDS 15104)

Cause

Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative de création de l'itérateur sur l'ensemble de données.

Action

Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement. Si cela ne permet pas de résoudre l'erreur, contactez le support.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnalisé : un problème est survenu dans la gestion du plug-in de la source de données et l'action demandée ne peut pas être exécutée. (CDS 15106)

Cause

Une erreur inattendue s'est produite.

Action

Contactez le support pour résoudre cette erreur.

Impossible de créer ou de mettre à jour la requête dans ce fichier : le fichier "{filename}" n'existe pas sur le système de fichiers. (CDS 15107)

Cause

Le fichier n'existe pas à l'emplacement spécifié.

Action

Vérifiez que vous avez correctement indiqué le chemin d'accès au fichier source.

Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : le chemin d'accès n'est pas valide. (CDS 15108)

Cause

Le chemin d'accès au fichier qui a été indiqué est erroné.

Action

Vérifiez que le chemin d'accès à la source spécifié est correct.

Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : informations non valides extraites lors de la tentative d'obtention de la structure. (CDS 15109)

Cause

Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'extraction des informations relatives à la structure du fournisseur de données.

Action

Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement. Si cela ne permet pas de résoudre l'erreur, contactez le support.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnalisé : impossible de trouver le plug-in de la source de données correspondante pour cette requête. (CDS 15110)

Cause

Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'extraction des informations de plug-in.

Action

Vérifiez que l'implémentation du plug-in renvoie correctement les informations de plug-in requises. Pour en savoir plus sur la configuration du plug-in, voir la documentation.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnalisé : impossible d'instancier le plug-in de la source de données correspondante pour cette requête. (CDS 15111)

Cause

Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'instanciation du plug-in.

Action

Consultez le fichier de manifeste (MANIFEST) du plug-in et vérifiez que les renseignements relatifs au plug-in et le chemin d'accès au module (MODULE-PATH) sont corrects. Pour en savoir plus sur la configuration du plug-in, voir la documentation.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnalisé : impossible d'instancier le fournisseur de données du plug-in de la source de données pour cette requête. (CDS 15112)

Cause

Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'instanciation du composant Fournisseur de données de l'extension de plug-in.

Action

Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement.

Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'échantillonnage de données. (CDS 15113)

Cause

Une erreur s'est produite dans le plug-in lors de la tentative d'extraction des exemples de données du fournisseur de données.

Action

Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement.

Impossible d'extraire les données du Fournisseur de données personnalisé : une erreur s'est produite lors de la création de l'itérateur de données. (CDS 15114)

Cause

Une erreur s'est produite dans le plug-in lors de la tentative d'extraction de l'itérateur de données.

Action

Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement.

Impossible d'extraire les données du Fournisseur de données personnalisé : une erreur s'est produite lors de l'extraction des données via l'itérateur. (CDS 15115)

Cause

Une erreur s'est produite dans le plug-in lors de la tentative d'extraction des données par l'intermédiaire de l'itérateur.

Action

Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnalisé : un type d'objet non pris en charge a été fourni par le plug-in de la source de données lors de la tentative d'obtention de la structure. (CDS 15116)

Cause

Le plug-in comprend des types de données qui ne sont pas pris en charge.

Action

Pour voir la liste des types de données pris en charge, reportez-vous à la documentation.

Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : une erreur interne s'est produite lors de la tentative d'ouverture de la session. (CDS 15117)

Cause

Une erreur s'est produite dans le plug-in lors de la tentative d'ouverture d'une session.

Action

Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement.

Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : la source du chemin spécifié est protégée. (CDS 15118)

Cause

Le plug-in n'a pas pu continuer, car le fichier source spécifié est protégé par un mot de passe.

Action

Voir la documentation relative au plug-in.

Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : l'URL spécifiée n'est pas valide. (CDS 15119)

Cause

Le plug-in n'a pas pu continuer, car l'URL n'est pas valide.

Action

Voir la documentation relative au plug-in.

Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : l'URL spécifiée est introuvable. (CDS 15120)

Cause

Le plug-in n'a pas pu continuer, car l'URL indiquée est introuvable.

Action

Voir la documentation relative au plug-in.

Impossible d'interagir avec le Fournisseur de données personnalisé sur la source spécifiée. (CDS 15121)

Cause

Une erreur inattendue s'est produite.

Action

Contactez le support pour résoudre cette erreur.

**Un problème s'est produit. L'action demandée ne peut pas être exécutée.
(CDS 15122)**

Cause

Une erreur inattendue s'est produite.

Action

Contactez le support pour résoudre cette erreur.

Erreurs HTTP

28.1 Dépannage des erreurs HTTP 404

Vous pouvez recevoir l'erreur HTTP 404 pour l'une des raisons suivantes :

- La page demandée a été supprimée par erreur. Recherchez dans le dossier de déploiement de l'application Web si la page demandée existe.
- L'application Web n'est pas correctement configurée. Essayez d'accéder à d'autres pages dans cette application Web. Si d'autres pages existent dans cette application Web mais qu'elles sont inaccessibles, le problème vient de la configuration de l'application Web. Consultez les instructions de déploiement de l'application Web pour vérifier que les fichiers de configuration sont valides, ou redéployez l'application Web.
- Un paramètre système est incorrect. Par exemple, la limite de mémoire a été atteinte ou un DSN ODBC n'a pas été configuré correctement. Par conséquent, une exception a été lancée et la page attendue n'a pas été générée. Recherchez les erreurs ou enregistrements d'exception éventuels dans le journal du serveur Web ou celui de l'application Web.
- Une variable d'environnement n'a pas été correctement définie. Cette variable d'environnement peut être une variable système ou une variable définie dans le serveur d'applications Web. Par conséquent, une bibliothèque ou une classe requise est introuvable. Recherchez les erreurs ou enregistrements d'exception éventuels dans le journal du serveur Web ou celui de l'application Web. Consultez les instructions de déploiement de l'application Web pour vous assurer que toutes les étapes requises ont été exécutées.
- L'application Web est corrompue. Redémarrez le serveur Web . Si le problème persiste, redéployez l'application Web.
- Si la ressource demandée est une page Web générée de façon dynamique portant une extension spécifique (par exemple, .cwr), le serveur Web peut ne pas traiter cette requête car le mappage de l'application correspondante n'est pas configuré correctement. Vérifiez la configuration du serveur Web.
- Une application Web associée n'est peut-être pas déployée ou a été incorrectement configurée. Consultez les instructions de déploiement de l'application Web pour vérifier la configuration de l'application.
- Si la page fonctionnait correctement, puis a cessé de fonctionner, il se peut qu'une modification récente côté serveur Web ait eu un impact négatif sur cette page ou sur l'application Web parente. Par exemple, lorsqu'une application Web complémentaire est appliquée par-dessus l'application Web existante, la configuration originale peut être corrompue. Recherchez si des modifications ont été récemment apportées au serveur Web.

28.2 Résolution des erreurs HTTP 500

Vous pouvez recevoir l'erreur HTTP 500 pour l'une des raisons suivantes :

- Un composant prérequis n'est pas installé ou configuré correctement. Par conséquent, une exception a été lancée côté serveur Web. Recherchez les erreurs ou enregistrements d'exception éventuels dans le journal du serveur Web ou celui de l'application Web. Relisez les instructions de déploiement de l'application Web pour vous assurer que tous les composants requis ont été installés.
- Une variable d'environnement n'a pas été configurée correctement. Cette variable d'environnement peut être une variable système ou une variable définie dans le serveur d'applications Web. Par conséquent, une bibliothèque ou une classe requise est introuvable. Recherchez les erreurs ou enregistrements d'exception éventuels dans le journal du serveur Web ou celui de l'application Web. Relisez les instructions de déploiement de l'application Web pour vous assurer que toutes les étapes requises ont été exécutées.
- Un paramètre de sécurité n'a pas été correctement défini. Par exemple, un compte utilisateur du système requis n'a pas été défini. Recherchez les erreurs ou enregistrements d'exception éventuels dans le journal du serveur Web ou celui de l'application Web. Relisez les instructions de déploiement de l'application Web pour vous assurer que tous les paramètres de sécurité requis sont valides.
- L'application Web n'est peut-être pas configurée correctement ou est peut-être corrompue. Redémarrez le serveur Web . Si le problème persiste, redéployez l'application Web.
- Si la page fonctionnait correctement, puis a cessé de fonctionner, il se peut qu'une modification récente côté serveur Web ait eu un impact négatif sur cette page ou sur l'application Web parente. Par exemple, lorsqu'une application Web complémentaire est appliquée par-dessus l'application Web existante, la configuration originale peut être corrompue. Recherchez si des modifications ont été récemment apportées au serveur Web.
- Si la ressource demandée est une page Web générée de façon dynamique portant une extension spécifique (par exemple, .cwr), le serveur Web peut ne pas traiter cette requête car le mappage de l'application correspondante n'est pas configuré correctement. Vérifiez la configuration du serveur Web.
- Si le serveur Web est Microsoft IIS, reportez-vous à l'article suivant de la base de connaissances Microsoft :<http://support.microsoft.com/kb/311766>

Messages d'erreur de Dashboards

L'initialisation de la DSL a échoué. (XLS 000001)

Cause

L'initialisation de la DSL a échoué.

Action

Vérifiez l'intégrité de l'univers DSL.

Services DSL introuvables ; vérifiez votre installation SAP BusinessObjects. (XLS 000002)

Cause

Les services DSL sont introuvables.

Action

Vérifiez l'installation de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Impossible de se connecter au serveur SAP BusinessObjects ; vérifiez votre connexion réseau. (XLS 000003)

Cause

Connexion impossible à la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Action

Vérifiez la connexion réseau.

Il n'a pas été possible de (dé)sérialiser les données. (XLS 000004)

Cause

Il n'a pas été possible de (dé)sérialiser les données.

Action

Vérifiez les données.

Il n'a pas été possible de sérialiser l'exception : {0}. (XLS 000005)

Cause

Il n'a pas été possible de sérialiser l'exception.

Action

Réessayez.

Source de données ({0} - {1}) introuvable. (XLS 000006)

Cause

Univers introuvable

Action

Vérifiez le CUID (identificateur unique de cluster).

Impossible de charger la bibliothèque DSL Dashboards. (XLS 000007)

Cause

La bibliothèque DSL Dashboards n'a pas pu être chargée.

Action

Vérifiez l'installation du serveur Dashboards.

Impossible de charger la session. (XLS 000008)

Cause

La session n'a pas pu être chargée.

Action

Vérifiez la connexion à la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Echec du traitement de la requête. (XLS 000009)

Cause

Une erreur s'est produite lors du traitement de la requête.

Action

Réessayez.

Impossible de trouver {0} InfoObject : {1}. Vérifiez qu'il existe et que vous disposez des droits requis. (XLS 000010)

Cause

InfoObject introuvable.

Action

Vérifiez que cet InfoObject existe et que vous disposez des droits nécessaires pour y accéder.

Impossible de trouver les informations de connexion de données pour l'univers : {0} (XLS 000011)

Cause

La connexion de données correspondant à l'univers est introuvable.

Action

Vérifiez qu'il existe une connexion appropriée à l'univers.

Erreur inconnue du serveur. Veuillez réessayer plus tard. (XLS 000012)

Cause

Erreur de serveur inconnue.

Action

Essayez à nouveau d'accéder au serveur.

**Propriété de configuration du serveur Dashboards incorrecte : {0}.
(XLS 000013)**

Cause

Cette propriété de configuration du serveur Dashboards n'est pas valide.

Action

Vérifiez que les propriétés de configuration du serveur sont correctement définies et qu'elles ne contiennent aucune erreur typographique.

Impossible de trouver ou de charger le fichier de configuration du serveur Dashboards. (XLS 000014)

Cause

Il manque un fichier de configuration du serveur Dashboards.

Action

Vérifiez que ce fichier de configuration du serveur existe.

**Votre requête a généré plusieurs instructions SQL non prises en charge.
Veuillez modifier votre requête. (XLS 000015)**

Cause

La génération de plusieurs instructions SQL n'est pas prise en charge.

Action

Assurez-vous que la requête génère une seule instruction SQL.

La requête combinée n'est pas prise en charge. (XLS 000016)

Cause

Les requêtes combinées ne sont pas prises en charge.

Action

Vérifiez que la requête n'est pas une requête combinée.

Le chemin d'accès au fichier de mémoire cache n'est pas valide. (XLS 000017)

Cause

Le chemin d'accès au fichier cache n'est pas valide.

Action

Vérifiez que le chemin d'accès au fichier cache existe et qu'il est correctement indiqué.

Impossible d'initialiser le serveur de traitement Dashboards. (XLS 000018)

Cause

L'initialisation du serveur de traitement Dashboards a échoué.

Action

Vérifiez que le serveur de traitement Dashboards fonctionne correctement.

L'utilisateur actuel n'est pas autorisé à : {0} sur l'objet : {1} (XLS 000019)

Cause

Les droits de l'utilisateur sur l'objet ne sont pas valides.

Action

Vérifiez que l'utilisateur dispose de droits appropriés sur l'InfoObject.

Impossible de se connecter au serveur. Connectez-vous et réessayez. (XLW 000001)

Cause

L'authentification a échoué.

Action

Vérifiez les références de connexion.

Impossible de communiquer avec le serveur. Réessayez. Si le problème persiste, contactez votre administrateur ou le support technique. (XLW 000002)

Cause

Il n'est pas possible d'obtenir le service Xcelsius de la session.

Action

Essayez de vous reconnecter.

Messages d'erreur relatifs à l'application Recherche de plateformes

Les messages d'erreurs relatifs à la recherche de plateformes sont les suivants :

Plage	Catégorie
PSS 0001 à PSS 07002	Erreurs relatives à la recherche de plateformes

La nouvelle version d'extraction de documents n'a pas été implémentée. Contactez votre administrateur système. (PSS 00002)

Cause

Différents fichiers binaires inclus dans la version ne correspondent pas aux définitions de classe interne et à leurs implémentations. Cette erreur peut apparaître si les fichiers binaires ne correspondent pas aux paramètres de configuration ou si des paramètres de configuration ont été modifiés en arrière-plan.

Action

Contactez l'administrateur.

Echec de l'extraction pour {0} pour des raisons inconnues. Contactez votre administrateur système. (PSS 00003)

Cause

Le document n'est pas pris en charge par les bibliothèques tierces ou par l'extraction en raison d'une exception non détectée.

Action

Contactez l'administrateur muni de la trace de la pile et des fichiers journaux.

Une erreur de mémoire insuffisante s'est produite lors de l'extraction de l'objet avec SI_ID {0}. Vérifiez la taille du document. (PSS 00004)

Cause

La taille du document agnostique téléchargé dans le référentiel est supérieure à la limite définie en tant que LARGE_OBJECT_SIZE_CUTOFF pour les configurations de l'application Recherche de plateformes.

Action

Réduisez la taille du document ou fractionnez-le, puis téléchargez-le à nouveau. Sinon, contactez l'administrateur pour modifier les paramètres de configuration.

Echec de l'indexation en raison de l'activation de plusieurs moteurs d'indexation (PSS 01001).

Cause

Plusieurs moteurs de recherche sont activés dans l'application CMC sous l'application Recherche de plateformes.

Action

Activez uniquement un moteur de recherche dans l'application CMC sous l'application Recherche de plateformes.

Echec de l'indexation. Tous les moteurs d'indexation sont peut-être désactivés (PSS 01002).

Cause

Aucun moteur de recherche n'est activé dans l'application CMC sous l'application Recherche de plateformes.

Action

Activez au moins un moteur de recherche dans l'application CMC sous l'application Recherche de plateformes.

L'index n'est pas prêt. Réessayez ultérieurement (PSS 01004).

Cause

L'index n'est pas généré.

Action

Vous devez attendre que l'index soit généré. Vous pouvez également vous référer à la page des propriétés de l'application Recherche de plateformes dans la CMC pour rechercher le nombre de documents indexés.

La chaîne est trop générique. Fournissez une chaîne plus précise. (PSS 02001)

Cause

Cette erreur peut apparaître si des chaînes génériques telles que "un", "cet", "dans", des mots vides ou des lettres simples sont utilisés comme mots clés de recherche unique.

Action

Remplacez la chaîne générique par des mots clés de recherche plus spécifiques et complets tels que "vente".

Remarque :

L'utilisation des chaînes génériques dans une recherche par groupe de mots ne génère pas ce message d'erreur.

La chaîne de recherche est vide. Saisissez une chaîne de recherche valide (PSS 02003).

Cause

La chaîne de recherche est vide.

Action

Entrez une chaîne de recherche valide.

La chaîne de recherche n'est pas valide. Pour en savoir plus sur la syntaxe de recherche prise en charge, reportez-vous à la documentation (PSS 02004).

Cause

La syntaxe de la chaîne de recherche n'est pas valide.

Action

Entrez une chaîne de recherche valide. Pour en savoir plus sur les syntaxes de recherche valides, consultez la rubrique *Techniques de recherche de plateformes* du *Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI*.

Le serveur est occupé. Réessayez ultérieurement (PSS 02005).

Cause

Le serveur ne dispose pas de ressources système suffisantes pour traiter la demande de recherche.

Action

Relancez la recherche plus tard.

Impossible d'extraire le résumé pour {0}. (PSS 03002)

Cause

Les valeurs de propriété figurant dans le résumé de document sont non extractibles.

Action

Vérifiez si les informations de résumé contiennent un contenu extractible.

Impossible d'extraire le contenu pour {0}. (PSS 03004)

Cause

L'erreur peut provenir des problèmes suivants :

- Si certains des composants tels que l'en-tête, le pied de page ou les cellules des documents agnostiques structurés contiennent du texte ou des objets non extractibles.
- Si les documents RTF et TXT contiennent du texte non structuré.

Action

Vérifiez si tous les composants du document contiennent du texte ou un objet extractible.

Impossible d'extraire l'objet avec SI_ID {0} ; il se peut que le document soit une présentation PowerPoint avec des commentaires vides, protégée par mot de passe, ou bien contenant du contenu non extractible. (PSS 03007)

Cause

L'application Recherche de plateformes n'a pas pu extraire l'objet avec SI_ID< ID>, car le document peut présenter l'un des problèmes suivants :

- il peut s'agir d'un PPT avec des commentaires vides ;
- le document peut être protégé par un mot de passe ;
- le document peut contenir un texte ou des objets non extractibles ;
- la bibliothèque tierce ne peut pas accéder au document.

Action

Assurez-vous que le document ne présente aucun des problèmes mentionnés ci-dessus. Si vous rencontrez l'un de ces problèmes, supprimez ces composants et téléchargez à nouveau le document.

Impossible d'extraire l'objet avec SI_ID {0} ; il se peut que le document PDF contienne du contenu non extractible. (PSS 03008)

Cause

Le document PDF contient du texte ou des objets qui ne peuvent pas être extraits.

Action

Assurez-vous que le document ne contient ni texte ni objets non extractibles.

Impossible d'extraire l'objet avec SI_ID {0} ; il se peut que le document contienne du contenu non extractible, ou soit trop volumineux. (PSS 03009)

Cause

Cette erreur peut provenir du fait que le document avec SI_ID< ID> contient du texte ou des objets qui n'ont pas pu être extraits ou que le document est trop volumineux.

Action

Assurez-vous que le document ne contient ni texte ni objet non extractible et qu'il n'est pas trop volumineux.

Le service de référence RAS n'a pas été renvoyé. (PSS 04001)

Cause

Le Report Application Server (RAS) est arrêté ou le service du Crystal Report Server n'est pas disponible pour permettre à la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence de traiter les rapports Crystal.

Action

Assurez-vous que le Report Application Server (RAS) est en cours d'exécution, que sa configuration est correcte et que les services spécifiques aux rapports Crystal fonctionnent normalement. Essayez d'ouvrir le rapport Crystal dans la *zone de lancement BI* pour vous assurer que le RAS est disponible.

L'InfoObject {0} non pris en charge a été transmis à l'extraction de Crystal Reports. (PSS 04003)

Cause

L'InfoObject est identifié comme un rapport non Crystal contenant les propriétés d'InfoObjects comme rapport.

Action

Ouvrez le document dans Crystal Report Designer, puis enregistrez-le à nouveau.

Impossible de fermer le rapport Crystal {0}. (PSS 04005)

Cause

Le Report Application Server (RAS) est arrêté ou les InfoObjects utilisés dans le rapport sont altérés.

Action

Assurez-vous que le RAS s'exécute en continu. Si l'erreur persiste, soumettez à nouveau le rapport pour extraction ou contactez votre administrateur système.

RAS n'a pas pu ouvrir le document {0}. (PSS 04006)

Cause

L'InfoObject n'est pas identifié en tant qu'objet de rapport Crystal.

Action

Téléchargez les objets rapport Crystal pertinents dans le référentiel pouvant être ouvert et visualisé dans Crystal Report Designer et la zone de lancement BI.

Impossible de créer un contexte d'univers avec une exception : {0}. (PSS 05001)

Cause

Le serveur de traitement Web Intelligence est arrêté.

Action

Assurez-vous que le serveur de traitement Web Intelligence est en cours d'exécution.

Impossible d'extraire la valeur DataSourceElement. Assurez-vous que DataSourceName est créé et que la connexion est disponible. (PSS 05002)

Cause

Echec de connexion à la base de données après avoir pu établir une connexion au début.

Action

Vérifiez qu'aucun problème n'affecte la connexion à la base de données. Vérifiez si le nom de la source de données (DSN) créé pour cette source de données a pu établir une connexion.

Impossible de créer une couche de gestion pour l'univers {0}. Cela peut être dû à un échec du contexte ou à l'indisponibilité des services principaux. (PSS 05003)

Cause

Cette erreur peut provenir de l'un des problèmes suivants :

- Le serveur de traitement Web Intelligence n'a pas reçu les détails de la source de données.
- Le nom de la source de données (DSN) présente une connexion à la base de données non valide.
- Le serveur de traitement Web Intelligence est arrêté.

Action

Assurez-vous que le serveur de traitement Web Intelligence est en cours d'exécution et que la connexion DSN fonctionne normalement.

Le serveur de traitement d'Interactive Analysis est peut-être arrêté. Impossible de créer une instance du document. (PSS 06002)

Cause

Le serveur ou le service de traitement Web Intelligence est arrêté.

Action

Vérifiez que le serveur de traitement Web Intelligence est en cours d'exécution et que vous disposez des droits requis pour créer un document Interactive Analysis. Essayez d'ouvrir ce document dans la zone de lancement BI.

La nouvelle version d'extraction de documents n'a pas été implémentée. Contactez votre administrateur système. (PSS 06004)

Cause

L'application Recherche de plateformes ne prend pas en charge les documents comportant du contenu utilisé depuis une version non prise en charge du document Interactive Analysis.

Action

Supprimez le contenu issu de la version non prise en charge du document Interactive Analysis.

Impossible de fermer le document d'Interactive Analysis {0}. (PSS 06005)

Cause

Le problème peut provenir du fait que le serveur de traitement Web Intelligence est arrêté.

Action

Vérifiez que le serveur de traitement Web Intelligence est en cours d'exécution. Essayez d'ouvrir ce document dans la zone de lancement BI.

Le serveur de traitement d'Interactive Analysis n'a pas pu ouvrir le document {0}. (PSS 06006)

Cause

Le serveur de traitement Web Intelligence est arrêté.

Action

Vérifiez que le serveur de traitement Web Intelligence est en cours d'exécution et que vous disposez des droits requis pour visualiser un document Interactive Analysis. Essayez d'ouvrir ce document dans la zone de lancement BI.

Le document d'Interactive Analysis contient des informations incorrectes concernant la connexion de l'univers. (PSS 06007)

Cause

Aucune information de connexion à l'univers ou à la base de données ou ces informations sont incorrectes .

Action

Assurez-vous que les informations de connexion à l'univers ou à la base de données sont disponibles.

**Le serveur de recherche de l'explorateur est peut-être arrêté.
Impossible de compiler les résultats. (PSS 07001)**

Cause

Le serveur de recherche de l'explorateur est arrêté ou désactivé.

Action

Redémarrez le serveur de recherche de l'explorateur et assurez-vous qu'il est en cours d'exécution.

**Une erreur interne s'est produite pendant l'extraction des espaces
d'information. (PSS 07002)**

Cause

Cette erreur peut provenir d'une erreur interne.

Action

Relancez la recherche plus tard.

Messages d'erreur de surveillance

Les messages d'erreur relatifs à la surveillance sont les suivants :

Plage	Catégorie
MON 00001 à MON 00057	Erreur relatives à la surveillance

Une erreur est survenue au cours du test (MON00001)

Cause

Le service de planification de test n'est peut-être pas en cours d'exécution ou une exception cause peut-être une erreur interne.

Action

Vérifiez le lien Statut de la planification dans la page d'historique du test ou dans le fichier journal pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors du référencement des tests (MON00002)

Cause

Cette erreur a pu se produire en raison de l'échec d'une requête extrayant la liste de tests.

Action

Pour plus de détails, reportez-vous aux journaux du serveur Web.

Une erreur s'est produite lors de la lecture du résultat du test à partir du fichier ayant pour ID : {0} (MON00003)

Cause

Le rapport des résultats d'exécution du test n'a pas pu être extrait car l'Input File Repository Server n'est peut-être pas en cours d'exécution.

Action

Vérifiez si le File Repository Server est en cours d'exécution et si l'instance d'exécution a été supprimée de la page d'historique.

Une erreur est survenue lors de l'extraction des URL de l'action Propriétés/Planification/Historique (MON00004)

Cause

Cette erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour extraire l'URL.

Action

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur est survenue lors de la pagination de liste de tests (MON00006)

Cause

Cette erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour extraire un ensemble de tests dans une page.

Action

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

{0} n'est pas une valeur {1} valide (MON00007)

Cause

La valeur saisie comme paramètre d'entrée ne présente pas le type attendu. Par exemple, Chaîne ou Booléenne.

Action

Saisissez une valeur du type attendu comme paramètre d'entrée.

Une exception s'est produite lors de l'exécution de la requête (MON00008)

Cause

Cette erreur peut provenir d'un problème interne.

Action

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données de tendance à partir de la base de données (MON00009)

Cause

Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou une exception a pu se produire lors de l'extraction des données de tendances de la base de données de tendances.

Action

Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez le journal pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors du référencement des veilles (MON00010)

Cause

Cette erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour extraire la liste de veilles.

Action

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des détails concernant la veille {0} (MON00011)

Cause

L'erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour extraire les détails de la veille.

Action

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'état de la veille {0}. (MON00012)

Cause

L'erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour extraire le statut de la veille.

Action

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors de la création de la veille {0} (MON00013)

Cause

Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou un échec de requête a pu se produire lors de la validation de la veille dans la base de données.

Action

Démarrez le service de surveillance. Si le service est déjà en cours d'exécution, consultez les journaux du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors de la suppression de la veille {0} (MON00014)

Cause

Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou un échec de requête a pu se produire lors de la suppression de la veille dans la base de données.

Action

Démarrez le service de surveillance. Si le service est déjà en cours d'exécution, consultez les journaux du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors d'une copie de la veille {0} (MON00015)

Cause

Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou un échec de requête a pu se produire lors de la validation de la veille copiée dans la base de données.

Action

Démarrez le service de surveillance. Si le service est déjà en cours d'exécution, consultez les journaux du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors de la modification de la veille {0} (MON00016)

Cause

Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou un échec de requête a pu se produire lors de la validation de la veille modifiée dans la base de données.

Action

Démarrez le service de surveillance. Si le service est déjà en cours d'exécution, consultez les journaux du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur est survenue lors de la pagination de la liste de veilles (MON00017)

Cause

L'erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour extraire un ensemble de veilles dans une page.

Action

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors du marquage de la veille {0} comme favori (MON00018)

Cause

Cette erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour marquer une veille comme favori.

Action

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des alertes récentes (MON00019)

Cause

Le système de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou il s'exécute avec des erreurs.

Action

Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez le journal pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors de l'extraction d'alertes pour la veille {0} (MON00020)

Cause

Le système de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou il s'exécute avec des erreurs. Il se peut que l'utilisateur n'ait pas l'autorisation d'afficher les alertes.

Action

Vérifiez que le service de surveillance est en cours d'exécution et que l'utilisateur dispose des autorisations appropriées. Consultez les journaux pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors de la suppression d'une alerte (MON00021)

Cause

L'utilisateur n'a peut-être pas la permission de supprimer l'alerte, ou le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution, ou il s'exécute avec des erreurs.

Action

Vérifiez que le service de surveillance est en cours d'exécution et que l'utilisateur dispose des permissions appropriées. Consultez les journaux pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors de l'extraction du nombre total de pages d'alertes (MON00022)

Cause

Le système de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou il s'exécute avec des erreurs.

Action

Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez les journaux pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des veilles comportant le nombre d'alertes (MON00023)

Cause

Le système de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou il s'exécute avec des erreurs.

Action

Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez les journaux pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors de la définition de la propriété confirmée de l'alerte (MON00024)

Cause

L'utilisateur n'a peut-être pas l'autorisation de marquer l'alerte comme confirmée, ou le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution, ou il s'exécute avec des erreurs.

Action

Vérifiez que le service de surveillance est en cours d'exécution et que l'utilisateur dispose des autorisations appropriées. Consultez les journaux pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors de la définition d'une alerte marquée comme lue (MON00025)

Cause

L'utilisateur n'a peut-être pas la permission de marquer l'alerte comme lue, ou le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution, ou il s'exécute avec des erreurs.

Action

Vérifiez que le service de surveillance est en cours d'exécution et que l'utilisateur dispose des autorisations appropriées. Consultez les journaux pour obtenir de plus amples détails.

Serveur non exécuté (MON00026)

Cause

Le serveur de traitement adaptatif (ou le serveur hébergeant le service de surveillance) n'est pas en cours d'exécution.

Action

Redémarrez le serveur.

Erreur inconnue (MON00027)

Cause

Erreur inconnue.

Action

Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez le fichier journal pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des indicateurs de performance (MON00028)

Cause

Cette erreur peut provenir d'un échec de la requête lors de l'extraction des valeurs du référentiel.

Action

Consultez les journaux du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors de l'actualisation des entités gérées (MON00029)

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'actualisation des entités gérées.

Action

Redémarrez le Central Management Server (CMS).

Une erreur s'est produite lors de l'activation de la veille (MON00030)

Cause

Le système de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou il s'exécute avec des erreurs.

Action

Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez le fichier journal pour obtenir de plus amples détails.

Le dépassement du délai d'attente ne peut pas avoir une valeur négative ni la valeur zéro (MON00031)

Cause

Le test n'est pas exécuté car la valeur d'expiration entrée est zéro ou négative.

Action

Entrez une valeur d'expiration valide.

Valeur de dépassement du délai d'attente incorrecte (MON00032)

Cause

Le test n'est pas exécuté en raison d'une valeur d'expiration incorrecte.

Action

Entrez une valeur d'expiration valide.

Type de paramètre d'entrée "{0}" non reconnu (MON00033)

Cause

Le type de paramètre d'entrée n'est pas valide.

Action

Spécifiez un paramètre d'entrée valide. Un type d'entrée valide est chaîne, booléen, etc.

Paramètre d'entrée incorrect : {0} (MON00034)

Cause

Paramètre d'entrée incorrect.

Action

Spécifiez un paramètre d'entrée valide.

Erreur lors de l'obtention de l'InfoObject de la métrique (MON00035)

Cause

Erreur dans l'obtention de l'objet d'information du test. L'objet de test a peut-être été supprimé ou l'ID de test incorrect a été transmis.

Action

Vérifiez que vous avez fourni les détails de test appropriés.

InfoObject de la métrique introuvable (MON00036)

Cause

InfoObject de test introuvable. L'objet de test a peut-être été supprimé ou l'ID de test incorrect a été transmis.

Action

Vérifiez que le test est disponible et que vous disposez des permissions appropriées.

Il manque le ou les arguments suivants : {0} (MON00037)

Cause

Arguments obligatoires manquants.

Action

Spécifiez les arguments obligatoires.

Une erreur s'est produite lors de l'activation ou de la désactivation de la veille {0} (MON00039)

Cause

Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou un échec de requête cause peut-être une erreur interne.

Action

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Il est possible que le service de surveillance n'ait pas encore débuté ou qu'il ait échoué. Vérifier le statut du service (MON00041).

Cause

Le serveur de surveillance ou le service n'est peut-être pas en cours d'exécution.

Action

Assurez-vous que le serveur et le service de surveillance sont en cours d'exécution.

Une exception a eu lieu lors de l'exécution du test (MON00042).

Cause

Une erreur s'est produite lors de l'exécution du test. Elle peut provenir d'une configuration incorrecte du paramètre d'entrée.

Action

Vérifiez que les paramètres de test sont configurés correctement.

Une erreur s'est produite lors de la mise en forme de la réponse (MON00044) .

Cause

La requête HTTP a renvoyé une réponse qui n'était pas correctement mise en forme pour s'afficher en tant que réponse. Cela peut provenir d'une exception ayant eu lieu pendant la construction de la réponse à la requête.

Action

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors du référencement des utilisateurs (MON00045) .

Cause

L'erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour extraire la liste des administrateurs et des utilisateurs de la surveillance.

Action

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des détails des KPI. (MON00046)

Cause

Cette erreur peut provenir d'un échec de la requête lors de l'extraction des valeurs du référentiel.

Action

Consultez les journaux du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données actives synchronisées (MON00047) .

Cause

Cette erreur peut provenir d'un problème interne.

Action

Redémarrez le serveur hébergeant le service de surveillance.

Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'état de la veille (MON00048) .

Cause

L'erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour extraire le statut de la veille.

Action

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur est survenue lors de l'extraction du rapport de résultats du test (MON00049)

Cause

Le File Repository Server n'est peut-être pas en cours d'exécution ou le résultat de l'exécution (instance) a peut-être été supprimé.

Action

Vérifiez que le File Repository Server est en cours d'exécution ou actualisez la page d'historique pour déterminer si le résultat de l'exécution a été supprimé.

Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement du test (MON00050)

Cause

Cette erreur peut provenir d'un échec de la requête lors de l'enregistrement du test ou le test a peut-être été supprimé.

Action

Vérifiez que le test n'a pas été supprimé. Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur est survenue en affichant les propriétés du test (MON00051)

Cause

Cette erreur peut provenir d'un échec de la requête lors de l'extraction des propriétés du test.

Action

Vérifiez que le test n'a pas été supprimé et que le serveur Web est en cours d'exécution. Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement des propriétés de l'application (MON00052).

Cause

Ce message d'erreur peut découler d'un problème interne.

Action

Assurez-vous que les valeurs entrées sont appropriées. Si l'erreur persiste, consultez le journal du serveur Web.

Une erreur s'est produite lors de l'affichage des propriétés de l'application (MON00053).

Cause

Cette erreur peut provenir d'un problème interne.

Action

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur est survenue en exécutant la tâche de sauvegarde de la base de données (MON00054)

Cause

Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou une erreur interne s'est peut-être produite.

Action

Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez le journal pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur est survenue lors de l'extraction des détails de la métrique dérivée (MON00055)

Cause

Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution, une équation de métrique dérivée n'est peut-être pas valide ou une erreur interne s'est peut-être produite.

Action

Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez le fichier journal pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur est survenue lors de la modification de la métrique dérivée (MON00056)

Cause

Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou une erreur interne s'est peut-être produite.

Action

Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez les journaux pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur est survenue lors de la désactivation de la veille (MON00057)

Cause

Cette erreur peut provenir d'un problème interne.

Action

Actualisez la liste de veille pour vérifier si la veille est déjà désactivée. Vérifiez si le service de surveillance est en cours d'exécution. Vous pouvez également redémarrer le serveur hébergeant le service de surveillance.

Informations supplémentaires

Ressources d'informations	Emplacement
Informations sur le produit SAP BusinessObjects	http://www.sap.com
SAP Help Portal	<p>Naviguez vers http://help.sap.com/businessobjects/ et cliquez sur Tous les produits dans le panneau latéral "Présentation de SAP BusinessObjects".</p> <p>Vous pouvez accéder à la toute dernière documentation relative aux produits SAP BusinessObjects et à leur déploiement sur le portail SAP Help Portal. Il est également possible de télécharger des versions PDF ou des bibliothèques HTML installables.</p> <p>Certains guides résident sur SAP Service Marketplace et ne sont, par conséquent, pas disponibles sur le portail SAP Help Portal. Le portail d'aide répertorie ces guides et propose un lien vers SAP Service Marketplace. Les clients qui bénéficient d'un contrat de maintenance disposent d'un ID utilisateur pour accéder à ce site. Pour obtenir un identifiant, contactez votre support technique.</p>
SAP Service Marketplace	<p>http://service.sap.com/bosap-support > Documentation</p> <ul style="list-style-type: none">Guides d'installation : https://service.sap.com/bosap-instguidesNotes de version : http://service.sap.com/releasenotes <p>SAP Service Marketplace comprend certains guides d'installation, guides de migration et de mise à niveau, guides de déploiement, notes de version et des documents concernant les plates-formes prises en charge. Les clients qui bénéficient d'un contrat de maintenance disposent d'un ID utilisateur pour accéder à ce site. Pour obtenir un identifiant, contactez votre support technique. Si vous êtes redirigé vers SAP Service Marketplace à partir du site SAP Help Portal, utilisez le menu situé dans le panneau de navigation à gauche pour sélectionner la catégorie contenant la documentation que vous souhaitez consulter.</p>

Ressources d'informations	Emplacement
Docupedia	https://cw.sdn.sap.com/cw/community/docupedia Docupedia fournit des ressources de documentation supplémentaires, un environnement de création collaboratif et un canal de commentaires interactif.
Ressources à l'attention des développeurs	https://bos.sdn.sap.com/ https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessobjects-sdklibrary
Articles SAP BusinessObjects sur SAP Community Network	https://www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-articles Ces articles étaient précédemment appelées notes techniques.
Remarques	https://service.sap.com/notes Ces remarques étaient précédemment appelées des articles de la base de connaissances.
Forums sur SAP Community Network	https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forums
Formation	http://www.sap.com/services/education Nous pouvons vous fournir un module de formation qui réponde à vos besoins et convienne à votre style d'apprentissage préféré, sous forme de stage traditionnel ou de séminaires plus ciblés.
Support client en ligne	http://service.sap.com/bosap-support Le site SAP Support Portal présente des informations sur les programmes et services de support technique. Il propose également des liens vers de nombreuses informations techniques ainsi que des téléchargements. Les clients qui bénéficient d'un contrat de maintenance disposent d'un ID utilisateur pour accéder à ce site. Pour obtenir un identifiant, contactez votre support technique.
Conseil	http://www.sap.com/services/bysubject/businessobjectsconsulting Les consultants peuvent vous accompagner dans votre démarche, depuis la phase initiale d'analyse jusqu'à la phase finale de livraison de votre projet de déploiement. Ils peuvent vous faire bénéficier de leur expertise en matière de bases de données relationnelles et multidimensionnelles, de connectivité, d'outils de conception de base de données et de technologie d'intégration personnalisée.

Index

A

AOC00001 109
AOC00002 109
AOC00003 110
AOC00005 110
AOC00006 110
AOC00007 111
AOC00008 111
AOC00009 111
AOC00011 111
AOC00012 112
AOC00013 112
AOC00020 113
AOC00021 113
AOC00022 113
AOC00023 113
AOC00040 114
AOC00041 114
AOC00044 114
AOC00045 115
AOC00046 115
AOC00047 115

C

CAT0001 155
CDS 00001 533
CDS 00002 533
CDS 00003 533
CDS 00004 534
CDS 00005 534
CDS 00006 534
CDS 00007 534
CDS 00008 535
CDS 00009 535
CDS 00010 535
CDS 00011 535
CDS 00012 535
CDS 00013 536
CDS 10100 536
CDS 10101 536
CDS 10200 537
CDS 10201 537
CDS 10202 537
CDS 10203 537
CDS 10204 538
CDS 10205 538
CDS 10206 538
CDS 10207 538
CDS 10208 539

CDS 10400 539
CDS 15102 539
CDS 15103 540
CDS 15104 540
CDS 15106 540
CDS 15107 541
CDS 15108 541
CDS 15109 541
CDS 15110 541
CDS 15111 542
CDS 15112 542
CDS 15113 542
CDS 15114 543
CDS 15115 543
CDS 15116 543
CDS 15117 543
CDS 15118 544
CDS 15119 544
CDS 15120 544
CDS 15121 544
CDS 15122 545
CIM 01100 240
CIM 01101 240
CIM 01102 240
CIM 01103 240
CIM 01104 241
CIM 01105 241
CIM 01106 241
CIM 01107 241
CIM 01110 242
CIM 01111 242
CIM 01113 242
CIM 01114 242
CIM 01116 243
CIM 01117 243
CIM 01200 243
CIM 01300 244
CIM 01301 244
CIM 01302 244
CIM 01304 245
CIM 01305 245
CIM 01400 245
CIM 01401 245
CIM 01403 246
CIM 01404 246
CIM 01405 246
CIM 01406 246
CIM 01407 247
CIM 01408 247
CIM 01409 247
CIM 01410 247

CIM 01411 247
CIM 01412 248
CIM 01413 248
CIM 01414 248
CIM 01415 248
CIM 01416 249
CIM 01417 249
CIM 01418 249
CIM 01419 249
CIM 01420 250
CIM 01421 250
CIM 01422 250
CIM 01423 250
CIM 01424 251
CIM 01425 251
CIM 01426 251
CIM 01427 251
CIM 01428 252
CIM 01501 252
CIM 01502 252
CIM 01503 253
CIM 01601 253
CIM 01602 254
CIM 01603 254
CIM 01604 254
CIM 01605 254
CIM 01606 255
CIM 01607 255
CIM 01608 255
CIM 01609 255
CIM 01610 256
CIM 01612 256
CIM 01613 256
CIM 01614 253
CIM 01615 257
CIM 01616 257
CIM 01617 257
CIM 01618 257
CIM 01619 258
CIM 01620 258
CIM 01700 258
CIM 01701 259
CIM 01702 259
CIM 01703 259
CIM 01704 259
CIM 01705 260
CIM 01800 260
CRS 200001 121
CRS 200002 121
CRS 200003 122
CRS 200004 122

CRS 200005 122
 CRS 300001 123
 CRS 300002 123
 CRS 300003 123
 CRS 300004 123
 CRS 300005 123
 CRS 300006 124
 CRS 300007 124
 CRS 300008 124
 CRS 300009 124
 CRS 300010 125
 CRS 300011 125
 CRS 300012 125
 CRS 300013 125
 CRS 300014 126
 CRS 300015 126
 CRS 300016 126
 CRS 300017 126
 CRS 300018 127
 CRS 300019 127
 CRS 300020 127
 CRS 300021 127
 CRS 300022 128
 CRS 300023 128
 CRS 300024 128
 CSM 00001 261
 CSM 00002 261
 CSM 00003 261
 CSM 00004 262
 CSM 00005 262
 CSM 00006 262
 CSM 00007 263
 CSM 00008 263
 CSM 00009 263
 CSM 00010 264
 CSM 00011 264
 CSM 00012 264
 CSM 00013 265
 CSM 00014 265
 CSM 00015 265
 CSM 00016 266
 CSM 00017 266
 CSM 00101 266
 CSM 00102 267
 CSM 00103 267
 CSM 00104 267
 CSM 00105 268
 CSM 00106 268
 CSM 00107 268
 CSM 00108 269
 CSM 00109 269
 CSM 00110 269
 CSM 00111 270
 CSM 00112 270

D

Définissez l'option "Autoriser les
 utilisateurs à rechercher des
 valeurs dans la base de données"
 sur False. 256
 DFA 00010 147
 DFA 0003 147
 DFA 0030 147
 DFA 20001 148
 DFA 30001 148
 DFA 40001 148
 DFA 40002 148
 DFA 40003 149
 DFA 40004 149
 DFA 50001 149
 DFA 50002 149
 DFA 50003 150
 DFA 50004 150
 DFA 50005 150
 DFA 50006 150
 DFA 50007 151
 DFA 50008 151
 DFA 60001 151
 DFA 60002 151
 DFA 60003 152
 DFA 60004 152
 DFA 60005 152
 DFA 60006 152
 DFA 70001 153
 DFA 70002 153
 DFA 80002 153
 DFA 80003 153
 DFA 80004 154
 DFA 80005 154
 DFA 80006 154
 DFA 80007 154
 DMA0002 129
 DMA0005 130
 DMA0006 131
 DMA0007 131
 DMA0008 132
 DPP0001 133
 DPP0002 133
 DPQ0001 134
 DPQ0003 134
 DPQ0005 134
 DPQ0006 135
 DPS0001 135
 DPS0002 136
 DX 00050 165
 DX0001 156
 DX0002 156
 DX0003 156
 DX0004 157
 DX0005 157

DX0007 157
 DX0009 158
 DX0010 158
 DX0011 159
 DX0012 159
 DX0014 160
 DX0017 160
 DX0018 160
 DX0022 161
 DX0024 161
 DX0025 161
 DX0026 162
 DX0027 162
 DX0037 163
 DX0040 163
 DX0041 163
 DX0044 164
 DX0045 164
 DX0046 164
 DX0047 165

E

EAS 10001 185
 EAS 10002 186
 EAS 10003 186
 EAS 10004 186
 EAS 10005 186
 EAS 10006 187
 EAS 10007 187
 EAS 10008 187
 EAS 10009 188
 EAS 10010 188
 EAS 30001 188

F

FBE 42060 200
 FBE 42061 200
 FBE 42062 201
 FBE 42063 201
 FBE 42064 201
 FBE 42066 201
 FBE 42067 202
 FBE 60002 202
 FBE 60003 202
 FBE 60004 203
 FBE 60013 203
 FBE 60016 203
 FBE 60019 203
 FBE 60022 204
 FBE 60025 204
 FBE 60026 204
 FBE 60027 205
 FBE 60029 205
 FBE 60033 205

FBE 60034 205	FBE 60510 222	FWB 00027 88
FBE 60036 206	FBE 60512 222	FWB 00028 89
FBE 60037 206	FBE 60513 222	FWB 00029 89
FBE 60038 206	FBE 60600 223	FWB 00030 89
FBE 60039 207	FBE 60601 223	FWB 00031 89
FBE 60040 207	FBE 60602 223	FWB 00032 90
FBE 60041 207	FBE42001 193	FWB 00033 90
FBE 60100 208	FBE42003 193	FWB 00034 90
FBE 60101 208	FBE42008 194	FWB 00035 90
FBE 60105 208	FBE42009 194	FWB 00036 91
FBE 60106 208	FBE42014 194	FWB 00037 91
FBE 60107 209	FBE42016 195	FWB 00038 91
FBE 60208 209	FBE42017 195	FWB 00039 91
FBE 60211 209	FBE42018 195	FWB 00040 92
FBE 60212 210	FBE42033 195	FWB 00041 92
FBE 60213 210	FBE42034 196	FWB 00043 92
FBE 60216 210	FBE42042 196	FWB 00044 93
FBE 60217 210	FBE42044 196	FWB 00045 93
FBE 60218 211	FBE42045 197	FWB 00046 93
FBE 60219 211	FBE42046 197	FWB 00047 94
FBE 60220 211	FBE42048 197	FWB 00048 94
FBE 60224 212	FBE42049 197	FWB 00049 94
FBE 60225 212	FBE42050 198	FWB 00050 95
FBE 60226 212	FBE42051 198	FWB 00051 95
FBE 60227 212	FBE42052 198	FWB 00052 95
FBE 60228 213	FBE42055 198	FWB 00053 96
FBE 60314 213	FBE42056 199	FWB 00054 96
FBE 60315 213	FBE42057 199	FWB 00055 96
FBE 60317 214	FBE42058 199	FWB 00056 96
FBE 60318 214	FBE42059 200	FWB 00057 97
FBE 60319 214	FWB 00001 81	FWB 00058 97
FBE 60320 215	FWB 00002 82	FWB 00059 97
FBE 60321 215	FWB 00003 82	FWB 00061 98
FBE 60322 215	FWB 00004 82	FWB 00062 98
FBE 60323 216	FWB 00005 82	FWB 00063 98
FBE 60400 216	FWB 00006 83	FWB 00064 98
FBE 60401 216	FWB 00007 83	FWB 00065 99
FBE 60402 216	FWB 00008 83	FWB 00066 99
FBE 60404 217	FWB 00009 83	FWB 00067 99
FBE 60405 217	FWB 00010 84	FWB 00068 99
FBE 60406 217	FWB 00011 84	FWB 00069 100
FBE 60408 218	FWB 00012 84	FWB 00070 100
FBE 60409 218	FWB 00013 84	FWB 00071 100
FBE 60410 218	FWB 00014 85	FWB 00072 101
FBE 60411 218	FWB 00015 85	FWB 00073 101
FBE 60412 219	FWB 00016 85	FWB 00074 101
FBE 60413 219	FWB 00017 86	FWB 00075 101
FBE 60414 219	FWB 00018 86	FWB 01001 102
FBE 60415 220	FWB 00019 86	FWB 01002 102
FBE 60502 220	FWB 00020 86	FWB 01003 102
FBE 60503 220	FWB 00021 87	FWB 01004 103
FBE 60504 220	FWB 00022 87	FWB 01005 103
FBE 60505 221	FWB 00023 87	FWB 01006 103
FBE 60506 221	FWB 00024 88	FWB 02001 104
FBE 60507 221	FWB 00025 88	FWB 02002 104
FBE 60509 222	FWB 00026 88	FWB 04001 104

FWB 04002 105
 FWB 04003 105
 FWB 04004 105
 FWB 04005 105
 FWB 04006 106
 FWB 04007 106
 FWB 04008 106
 FWB 04009 106
 FWB 04010 107
 FWB 04011 107
 FWC 00001 189
 FWC 00002 189
 FWC 00003 189
 FWC 00004 190
 FWC 00005 190
 FWC 00006 190
 FWC 00007 191
 FWC 00008 191
 FWC 00009 191

G

GUI0003 225
 GUI0005 226
 GUI0006 226

I

IDT 00420 227
 IDT 00425 228
 IDT 00630 228
 IDT 00631 229
 IDT 02300 229
 IDT 02311 230
 IDT 06103 230
 IDT 06120 230
 IDT 06130 231
 IDT 06150 231
 IDT 06200 232
 IDT 06201 232
 IDT 06202 233
 IDT 06203 233
 IDT 06204 234
 IDT 06205 234
 IDT 06210 234
 IDT 09501 235
 IDT 095010 237
 IDT 095011 238
 IDT 09502 235
 IDT 09503 236
 IDT 09504 236
 IDT 09505 236
 IDT 09506 236
 IDT 09507 237
 IDT 09508 237
 IDT 09509 237

IDT 15020 238
 IDT 15021 238
 IDT 15023 238
 IDT 15024 239
 IDT 15025 239
 IES 00001 429
 IES 00002 430
 IES 00003 430
 IES 00004 430
 IES 00005 431
 IES 00006 431
 IES 00007 431
 IES 00008 431
 IES 00009 432
 IES 00010 432
 IES 00011 432
 IES 00012 433
 IES 00013 433
 IES 00014 433
 IES 00015 434
 IES 00016 434
 IES 00017 434
 IES 00018 434
 IES 00019 435
 IES 00020 435
 IES 00021 435
 IES 00022 435
 IES 00023 436
 IES 00024 436
 IES 00025 436
 IES 00026 436
 IES 00027 437
 IES 00028 437
 IES 00029 437
 IES 10001 437
 IES 10002 438
 IES 10005 438
 IES 10006 438
 IES 10013 438
 IES 10014 439
 IES 10016 439
 IES 10032 439
 IES 10033 439
 IES 10034 440
 IES 10035 440
 IES 10036 440
 IES 10037 440
 IES 10038 441
 IES 10040 441
 IES 10041 441
 IES 10042 441
 IES 10061 442
 IES 10064 442
 IES 10069 442
 IES 10072 442
 IES 10077 443

IES 10082 443
 IES 10083 443
 IES 10086 443
 IES 10100 444
 IES 10701 444
 IES 10702 444
 IES 10703 444
 IES 10704 445
 IES 10705 445
 IES 10706 445
 IES 10707 445
 IES 10708 446
 IES 10801 446
 IES 10810 446
 IES 10811 446
 IES 10812 447
 IES 10820 447
 IES 10830 447
 IES 10831 447
 IES 10832 448
 IES 10833 448
 IES 10834 448
 IES 10840 448
 IES 10841 449
 IES 10850 449
 IES 10853 449
 IES 10870 449
 IES 10871 450
 IES 10872 450
 IES 10873 450
 IES 10874 450
 IES 10875 451
 IES 10876 451
 IES 10877 451
 IES 10878 452
 IES 10879 452
 IES 10880 452
 IES 10881 452
 IES 10882 453
 IES 10883 453
 IES 10884 453
 IES 10885 454
 IES 10886 454
 IES 10887 454
 IES 10888 454
 IES 10889 455
 IES 10901 455
 IES 10902 455
 IES 10903 455

L

LMC 00001 279
 LMC 00002 280
 LMC 00003 280
 LMC 00004 280

LMC 00005 280	LO 02013 307	LO 26607 323
LMC 00006 281	LO 02014 307	LO 26608 323
LMC 00007 281	LO 02015 308	LO 26610 324
LMC 00008 281	LO 02016 308	LO 26611 324
LMS 00001 281	LO 02017 309	LO 26612 324
LMS 00002 282	LO 02018 309	LO 26613 324
LMS 00003 282	LO 02019 309	LO 26614 325
LMS 00004 282	LO 02020 310	LO 26615 325
LMS 00005 282	LO 02021 310	LO 26616 325
LMS 00006 283	LO 02022 310	LO 26617 325
LMS 00007 283	LO 02023 310	LO 26619 326
LMS 00008 283	LO 02024 311	LO 26620 326
LMS 00009 283	LO 02025 311	LO 26621 326
LMS 00010 283	LO 02026 311	LO 26626 326
LMS 00011 284	LO 02027 312	LO 26627 327
LMS 00012 284	LO 02028 312	LO 26630 327
LMS 00013 284	LO 02029 312	LO 26631 327
LMS 00014 284	LO 02030 312	LOV0001 299
LMS 00015 285	LO 02031 313	LOV0002 299
LMS 00016 285	LO 02032 313	
LMS 00017 285	LO 02035 313	
LMS 00018 285	LO 02038 314	
LMS 00019 286	LO 02039 314	
LMS 00020 286	LO 02040 314	
LMS 00021 286	LO 02041 315	
LMS 00022 286	LO 02042 315	
LMS 00023 287	LO 02043 315	
LMS 00024 287	LO 02044 316	
LMS 00025 287	LO 02045 316	
LMS 00026 287	LO 02046 316	
LMS 00027 288	LO 02047 316	
LMS 00101 288	LO 26000 317	
LMS 00103 288	LO 26002 317	
LMS 00104 288	LO 26003 317	
LMS 00105 289	LO 26004 318	
LMS 00106 289	LO 26005 318	
LMS 00107 289	LO 26006 318	
LMS 00108 289	LO 26007 318	
LMS 00109 289	LO 26008 319	
LMS 0022 290	LO 26009 319	
LO 01001 301	LO 26010 319	
LO 01003 301	LO 26300 319	
LO 01004 302	LO 26301 320	
LO 01005 302	LO 26302 320	
LO 02001 303	LO 26303 320	
LO 02002 303	LO 26304 320	
LO 02003 303	LO 26307 321	
LO 02004 304	LO 26310 321	
LO 02005 304	LO 26312 321	
LO 02006 304	LO 26313 321	
LO 02007 305	LO 26314 322	
LO 02008 305	LO 26315 322	
LO 02009 306	LO 26318 322	
LO 02010 306	LO 26604 322	
LO 02011 306	LO 26605 323	
LO 02012 307	LO 26606 323	
		M
		MDB 00001 329
		MOB 00001 331
		MOB 00002 332
		MOB 00005 332
		MOB 00006 333
		MOB 00009 333
		MOB 00010 333
		MOB 00011 333
		MOB 00012 334
		MOB 00014 334
		MOB 00015 334
		MOB 00018 334
		MOB 00019 335
		MOB 00020 338
		MOB 00021 338
		MOB 00023 338
		MOB 00024 338
		MOB 00026 339
		MOB 00027 339
		MOB 00028 339
		MOB 00029 340
		MOB 00030 340
		MOB 00031 340
		MOB 00050 340
		MOB 00051 340
		MOB 00060 341
		MOB 00061 341
		MOB 00080 341
		MOB 00081 341
		MOB 00082 341
		MOB 00083 341
		MOB 00110 342
		MOB 00111 342
		MOB 00130 343

MOB 00131 343	MOB 10102 359	MOB 10409 363
MOB 00132 343	MOB 10110 359	MOB 10410 363
MOB 00300 343	MOB 10111 359	MOB 10411 363
MOB 00301 343	MOB 10120 360	MOB 10412 363
MOB 00302 343	MOB 10121 360	MOB 10413 363
MOB 00303 343	MOB 10122 360	MOB 10414 363
MOB 00304 343	MOB 10130 360	MOB 10415 363
MOB 00305 343	MOB 10131 360	MOB 10416 363
MOB 02003 343	MOB 10132 360	MOB 10417 363
MOB 02017 343	MOB 10133 360	MOB 10418 363
MOB 02090 344	MOB 10140 360	MOB 10419 363
MOB 02091 344	MOB 10141 360	MOB 10420 363
MOB 02100 344	MOB 10142 360	MOB 10500 363
MOB 02101 344	MOB 10143 360	MOB 10501 363
MOB 02102 344	MOB 10150 360	MOB 10502 363
MOB 02120 344	MOB 10151 360	MOB 10503 363
MOB 02121 344	MOB 10160 361	MOB 10504 363
MOB 10004 352	MOB 10161 361	MOB 10600 363
MOB 10005 352	MOB 10162 361	MOB 10601 363
MOB 10006 352	MOB 10170 361	MOB 10602 363
MOB 10007 353	MOB 10171 361	MOB 10603 363
MOB 10008 353	MOB 10180 361	MOB 10604 363
MOB 10009 353	MOB 10181 361	MOB 10700 363
MOB 10010 353	MOB 10190 361	MOB 10701 363
MOB 10011 354	MOB 10191 361	MOB 10702 363
MOB 10012 354	MOB 10192 361	MOB 10703 363
MOB 10013 354	MOB 10200 362	MOB 10704 363
MOB 10030 354	MOB 10201 362	MOB 10705 363
MOB 10031 355	MOB 10210 362	MOB 10706 363
MOB 10032 355	MOB 10211 362	MOB 10707 363
MOB 10033 355	MOB 10220 362	MOB 10708 363
MOB 10034 355	MOB 10221 362	MOB 10709 363
MOB 10035 355	MOB 10230 362	MOB 10710 363
MOB 10037 356	MOB 10231 362	MOB 10711 363
MOB 10039 356	MOB 10300 362	MOB 10712 363
MOB 10040 356	MOB 10301 362	MOB 10713 363
MOB 10042 356	MOB 10302 362	MOB 10714 363
MOB 10043 357	MOB 10303 362	MOB 10715 363
MOB 10044 357	MOB 10304 362	MOB 10716 363
MOB 10045 357	MOB 10305 362	MOB 10800 364
MOB 10046 357	MOB 10306 362	MOB 10801 364
MOB 10047 358	MOB 10307 362	MOB 10802 364
MOB 10048 358	MOB 10308 362	MOB 10803 364
MOB 10049 358	MOB 10309 362	MOB 10804 364
MOB 10050 358	MOB 10310 362	MOB 10805 364
MOB 10051 358	MOB 10311 362	MOB 10806 364
MOB 10071 358	MOB 10312 362	MOB 10807 364
MOB 10072 358	MOB 10400 363	MOB 10808 364
MOB 10073 358	MOB 10401 363	MOB 10809 364
MOB 10081 359	MOB 10402 363	MOB 10810 364
MOB 10082 359	MOB 10403 363	MOB 10811 364
MOB 10083 359	MOB 10404 363	MOB 10812 364
MOB 10090 359	MOB 10405 363	MOB 10813 364
MOB 10091 359	MOB 10406 363	MOB 10900 364
MOB 10100 359	MOB 10407 363	MOB 10901 364
MOB 10101 359	MOB 10408 363	MOB 10902 364

MOB 10903 364
 MOB 10904 364
 MOB 10905 364
 MOB 10906 364
 MOB 10907 364
 MOB 10908 364
 MOB 10909 364
 MON00001 565
 MON00002 565
 MON00003 565
 MON00004 566
 MON00006 566
 MON00007 566
 MON00008 566
 MON00009 567
 MON00010 567
 MON00011 567
 MON00012 567
 MON00013 568
 MON00014 568
 MON00015 568
 MON00016 568
 MON00017 569
 MON00018 569
 MON00019 569
 MON00020 569
 MON00021 570
 MON00022 570
 MON00023 570
 MON00024 571
 MON00025 571
 MON00026 571
 MON00027 571
 MON00028 572
 MON00029 572
 MON00030 572
 MON00031 572
 MON00032 573
 MON00033 573
 MON00034 573
 MON00035 573
 MON00036 573
 MON00037 574
 MON00039 574
 MON00041 574
 MON00042 574
 MON00044 575
 MON00045 575
 MON00046 575
 MON00047 575
 MON00048 576
 MON00049 576
 MON00050 576
 MON00051 576
 MON00052 577
 MON00053 577

MON00054 577
 MON00055 577
 MON00056 578
 MON00057 578

P

PS 10001 369
 PS 10002 370
 PS 10003 370
 PS 10004 370
 PS 10005 370
 PS 10006 371
 PS 10007 371
 PS 10008 371
 PS 15002 371
 PS 15003 371
 PS 15004 372
 PS 15005 372
 PS 15006 372
 PS 20001 373
 PS 20002 373
 PS 20003 373
 PS 20004 373
 PS 20005 374
 PS 20006 374
 PS 20007 374
 PS 20008 374
 PS 20009 375
 PS 20010 375
 PS 20011 375
 PS 20012 375
 PS 20013 376
 PS 30001 376
 PS 30002 376
 PS 30003 376
 PS 30004 377
 PS 30005 377
 PS 30006 377
 PS 30007 377
 PS 30008 378
 PS 30009 378
 PS 30010 378
 PS 30011 378
 PS 30012 379
 PS 30013 379
 PS 30015 379
 PS 30016 379
 PS 30017 380
 PS 30019 380
 PS 40001 380
 PS 40002 380
 PS 40003 381
 PS 50001 381
 PS 50002 381
 PS 50003 381

PS 50004 382
 PS 50005 382
 PS 50006 382
 PS 50007 382
 PS 50008 383
 PS 50009 383
 PS 50010 383
 PS 50011 383
 PS 50100 384
 PS 50101 384
 PS 50102 384
 PS 50103 384
 PS 50104 385
 PS 50105 385
 PS 50106 385
 PS 50107 386
 PS 50108 386
 PS 50109 386
 PS 50200 386
 PS 50201 387
 PS 50202 387
 PS 50203 387
 PS 50204 387
 PS 50205 388
 PS 50206 388
 PS 50300 388
 PS 50301 388
 PS 50302 389
 PS 50303 389
 PS 50304 389
 PS 50305 389
 PS 50306 390
 PS 50307 390
 PS 50308 390
 PS 60001 391
 PS 60002 391
 PS 60003 391
 PS 60004 391
 PS 60101 392
 PS 60102 392
 PS 60103 392
 PS 60201 392
 PS 60301 393
 PSS 00002 555
 PSS 00003 555
 PSS 00004 556
 PSS 01001 556
 PSS 01002 556
 PSS 01004 556
 PSS 02001 557
 PSS 02003 557
 PSS 02004 557
 PSS 02005 558
 PSS 03002 558
 PSS 03004 558
 PSS 03007 558

PSS 03008 559
 PSS 03009 559
 PSS 04001 559
 PSS 04003 560
 PSS 04005 560
 PSS 04006 560
 PSS 05001 560
 PSS 05002 561
 PSS 05003 561
 PSS 06002 561
 PSS 06004 562
 PSS 06005 562
 PSS 06006 562
 PSS 06007 562
 PSS 07001 563
 PSS 07002 563

Q

QP0001 137
 QP0002 137
 QP0003 137
 QP0004 138
 QP0005 138
 QP0006 138
 QP0007 139
 QP0008 139
 QP0009 139
 QP0010 139
 QP0011 140
 QP0013 140
 QP0014 140
 QP0015 141
 QP0016 141
 QP0017 141
 QP0018 142
 QP0019 143
 QP0020 143
 QP0021 144
 QP0022 144
 QP0023 144
 QP0025 144
 QP0027 145
 QPF0001 136
 QTJ 00501 456
 QTJ 00510 456
 QTJ 00511 456
 QTJ 00512 457
 QTJ 00513 457
 QTJ 00514 457
 QTJ 00515 457
 QTJ 00516 458
 QTJ 00550 458
 QTJ 00551 458
 QTJ 00552 458
 QTJ 00553 459

QTJ 00561 459
 QWS 00001 365
 QWS 00002 365
 QWS 00003 365
 QWS 00004 366
 QWS 00005 366
 QWS 00006 366
 QWS 00007 366
 QWS 00008 367
 QWS 00009 367
 QWS 00010 367
 QWS 00011 368
 QWS 02718 368

R

RCT 00001 395
 RCT 00011 395
 RCT 00013 395
 RCT 00014 396
 RCT 00016 396
 RCT 00017 396
 RCT 00018 396
 RCT 00019 397
 RCT 00020 397
 RCT 00021 397
 RCT 00022 397
 RCT 00023 398
 RCT 00024 398
 RCT 00025 398
 RCT 00026 398
 RCT 00027 399
 RCT 00028 399
 RCT 00029 399
 RCT 00030 399
 RCT 00031 400
 RCT 00032 400
 RWI 00000 517
 RWI 00001 517
 RWI 00010 518
 RWI 00011 518
 RWI 00012 518
 RWI 00013 518
 RWI 00014 519
 RWI 00015 519
 RWI 00016 519
 RWI 00017 519
 RWI 00200 520
 RWI 00223 520
 RWI 00226 520
 RWI 00235 520
 RWI 00236 521
 RWI 00237 521
 RWI 00239 521
 RWI 00240 521
 RWI 00301 522

RWI 00309 522
 RWI 00314 522
 RWI 00316 522
 RWI 00317 523
 RWI 00321 523
 RWI 00322 523
 RWI 00323 523
 RWI 00324 524
 RWI 00501 524
 RWI 00502 524
 RWI 00503 524
 RWI 00504 525
 RWI 00506 525
 RWI 00507 525
 RWI 00508 526
 RWI 00509 526
 RWI 00511 526
 RWI 00512 526
 RWI 00602 527
 RWI 00603 527
 RWI 00604 527
 RWI 00605 527
 RWI 00606 528
 RWI 00607 528
 RWI 00608 528
 RWI 00609 528
 RWI 00610 529
 RWI 00611 529
 RWI 00612 529
 RWI 00613 529
 RWI 00614 530
 RWI 00701 530
 RWI 00702 530
 RWI 00703 530
 RWI 00706 531
 RWI 00800 531
 RWI 00801 531
 RWI 00825 531
 RWI 00826 532
 RWI 00850 532
 RWS 000011 404
 RWS 000012 404
 RWS 000013 404
 RWS 000015 404
 RWS 000016 405
 RWS 000017 405
 RWS 000018 405
 RWS 000019 405
 RWS 00002 401
 RWS 000020 406
 RWS 000021 406
 RWS 000022 406
 RWS 000023 406
 RWS 000024 407
 RWS 000025 407
 RWS 000026 407

RWS 00003 401
 RWS 000031 408
 RWS 000032 408
 RWS 000033 408
 RWS 000034 408
 RWS 000035 409
 RWS 000036 409
 RWS 000037 409
 RWS 000038 409
 RWS 000039 410
 RWS 00004 402
 RWS 000040 410
 RWS 000041 410
 RWS 000042 410
 RWS 000043 411
 RWS 000044 411
 RWS 000045 411
 RWS 000046 412
 RWS 000047 412
 RWS 000048 412
 RWS 000049 412
 RWS 00005 402
 RWS 000050 413
 RWS 000051 413
 RWS 00006 402
 RWS 00007 402
 RWS 000076 420
 RWS 000077 420
 RWS 000078 420
 RWS 000079 421
 RWS 00008 403
 RWS 00009 403
 RWS 00010 403
 RWS 00052 413
 RWS 00053 414
 RWS 00054 414
 RWS 00055 414
 RWS 00056 414
 RWS 00057 415
 RWS 00058 415
 RWS 00059 415
 RWS 00060 415
 RWS 00061 416
 RWS 00062 416
 RWS 00063 416
 RWS 00064 417
 RWS 00065 417
 RWS 00066 417
 RWS 00067 417
 RWS 00068 418
 RWS 00069 418
 RWS 00070 418
 RWS 00071 418
 RWS 00072 419
 RWS 00073 419
 RWS 00074 419

RWS 00075 419

T

TMT 10000 423
 TMT 10010 424
 TMT 10020 424
 TMT 10030 424
 TMT 10040 424
 TMT 10050 424
 TMT 20050 425
 TMT 20070 425

U

UNM0001 471
 UNM0002 472
 UNM0003 472
 UNM0004 472
 UNM0005 472
 UNM0006 473
 UNM0007 473
 UNM0008 473
 UNM0009 473
 UNM0010 474
 UNM0011 474
 UNM0012 474
 UNM0013 474
 UNM0014 475
 UNM0015 475
 UNM0016 475
 UNV0017 476
 UNV0035 477
 UNV0049 477
 USR0006 107
 UTM 20001 426
 UTM 20010 426
 UTM 20020 426
 UTM 20030 426
 UTM 20040 427
 UTM 20050 427
 UTM 20060 427
 UTM 20070 427
 UX0001 166
 UX0010 166
 UX0011 166
 UX0012 167
 UX0013 167
 UX0015 167
 UX0016 168
 UX0023 168
 UX0028 168
 UX0029 169
 UX0032 169
 UX0033 169
 UX0034 170

UX0036 170
 UX0037 170
 UX0038 171
 UX0039 171
 UX0040 172
 UX0041 172
 UX0042 173
 UX0043 173
 UX0044 173
 UX0045 174
 UX0046 174
 UX0047 174
 UX0048 175
 UX0049 175
 UX0050 176
 UX0051 176
 UX0052 176
 UX0053 177
 UX0054 177
 UX0055 178
 UX0057 178
 UX0058 179
 UX0059 179
 UX0060 179
 UX0061 180
 UX0062 180
 UX0063 180
 UX0064 181
 UX0065 181
 UX0066 182
 UX0067 182
 UX0068 182
 UX0069 183
 UX0071 183

V

VAR0001 300
 VDC 00001 297
 VDC 00002 297
 VDC 00003 297
 VDC 00004 297
 VDC 00005 297
 VDC 00007 298
 VDC 00008 298
 VDC 00009 298
 VDC 00010 298
 VDS 00001 290
 VDS 00002 290
 VDS 00003 291
 VDS 00004 291
 VDS 00005 291
 VDS 00006 291
 VDS 00007 291
 VDS 00008 292
 VDS 00009 292

VDS 00010 292
 VDS 00012 292
 VDS 00013 293
 VDS 00014 293
 VDS 00015 293
 VDS 00016 293
 VDS 00017 293
 VDS 00018 294
 VDS 00019 294
 VDS 00020 294
 VDS 00021 294
 VDS 00022 295
 VDS 00023 295
 VDS 00024 295
 VDS 00025 295
 VDS 00026 296
 VDS 00027 296
 VDS 00028 296
 VDS 00029 296
 VYC00018 112

W

WIH 00015 516
 WIH 00016 516
 WIJ 10000 495
 WIJ 10001 496
 WIJ 10500 496
 WIJ 11111 496
 WIJ 20000 497
 WIJ 20001 497
 WIJ 20002 498
 WIJ 20003 498
 WIJ 20004 498
 WIJ 20005 498
 WIJ 20010 499
 WIJ 30000 500
 WIJ 30001 500
 WIJ 30003 500
 WIJ 30004 499
 WIJ 40000 499
 WIJ 40001 501
 WIJ 50003 501
 WIJ 55555 501
 WIJ 60001 502
 WIJ 60002 502
 WIJ 77777 502
 WIJ 77778 503
 WIJ 77779 503

WIO 00002 504
 WIO 0001 504
 WIO 30280 504
 WIO 30284 505
 WIS 00001 459
 WIS 00002 460
 WIS 00003 460
 WIS 00004 460
 WIS 00005 460
 WIS 00006 461
 WIS 00007 461
 WIS 00008 461
 WIS 00009 462
 WIS 00010 462
 WIS 00011 462
 WIS 00012 463
 WIS 00013 463
 WIS 00014 463
 WIS 00015 463
 WIS 00016 464
 WIS 00017 464
 WIS 00018 464
 WIS 00019 465
 WIS 00021 465
 WIS 00022 465
 WIS 00023 466
 WIS 00024 466
 WIS 00027 467
 WIS 00501 467
 WIS 00502 467
 WIS 00503 467
 WIS 00505 468
 WIS 00508 469
 WIS 30000 505
 WIS 30001 505
 WIS 30251 506
 WIS 30252 506
 WIS 30253 506
 WIS 30254 506
 WIS 30255 507
 WIS 30256 507
 WIS 30257 507
 WIS 30258 507
 WIS 30259 508
 WIS 30270 508
 WIS 30271 508
 WIS 30272 508
 WIS 30280 509
 WIS 30284 510

WIS 30285 510
 WIS 30351 509
 WIS 30371 509
 WIS 30381 510
 WIS 30551 511
 WIS 30553 511
 WIS 30554 511
 WIS 30555 511
 WIS 30556 512
 WIS 30557 512
 WIS 30650 512
 WIS 30751 513
 WIS 30752 513
 WIS 30753 513
 WIS 30761 514
 WIS 30762 514
 WIS 30763 515
 WIS 40000 515
 WIS00020 465
 WIS00025 466
 WIS00026 466
 WIS00504 468
 WIS00506 468
 WIS00507 468
 WIS00509 469

X

XLS 000001 549
 XLS 000002 549
 XLS 000003 549
 XLS 000004 549
 XLS 000005 550
 XLS 000006 550
 XLS 000007 550
 XLS 000008 550
 XLS 000009 551
 XLS 000010 551
 XLS 000011 551
 XLS 000012 551
 XLS 000013 552
 XLS 000014 552
 XLS 000015 552
 XLS 000016 552
 XLS 000017 553
 XLS 000018 553
 XLS 000019 553
 XLW 000001 553
 XLW 000002 554