



Woordenlijst voor SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0

- SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0

2010-11-25

Copyright

© 2010 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign en andere producten en services van SAP die in dit document worden genoemd, alsook de respectieve logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van SAP AG in Duitsland en andere landen. Business Objects en het logo van Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius en andere producten en services van Business Objects die in dit document worden genoemd, alsook de respectieve logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Business Objects S.A. in de Verenigde Staten en in andere landen. Business Objects is een onderneming van SAP. Alle andere genoemde namen van producten en services zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven. Gegevens in dit document zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Nationale productspecificaties kunnen verschillen. Deze gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze materialen worden slechts voor informatiedoeleinden aangeboden door SAP AG en de bij SAP aangesloten bedrijven ("SAP Group"), zonder vertegenwoordiging of garanties van enigerlei aard. SAP Group is niet aansprakelijk voor fouten of onvolledigheden met betrekking tot de materialen. De enige garanties voor producten en services van SAP Group zijn de garanties in de uitdrukkelijke garantieverklaringen die bij dergelijke producten en services worden geleverd, indien van toepassing. Niets in deze tekst mag worden opgevat als aanvullende garantie.

2010-11-25

Inhoud

Hoofdstuk 1	Woordenlijst voor SAP BusinessObjects Explorer.....	5
Hoofdstuk 2	Woordenlijst voor dashboards en visualisaties.....	11
Hoofdstuk 3	Woordenlijst voor Dashboard Design en Presentation Design.....	15
Hoofdstuk 4	Woordenlijst voor SAP BusinessObjects Enterprise.....	19
Hoofdstuk 5	Woordenlijst voor hulpprogramma voor informatie-ontwerp.....	29
Hoofdstuk 6	Woordenlijst voor BI-werkruimten.....	33
Hoofdstuk 7	Woordenlijst voor SAP BusinessObjects Mobile.....	35
Hoofdstuk 8	Woordenlijst voor SAP Crystal Reports 2011.....	37
Hoofdstuk 9	Woordenlijst voor Data Federator-beheerprogramma.....	41
Index		45

Woordenlijst voor SAP BusinessObjects Explorer

aanmaakrechten

Het beveiligingsniveau dat bepaalt of u informatieruimtes kunt maken in Polestar.

aanmelden

Dit is een procedure die een gebruiker volgt om een sessie binnen de toepassing te starten. De gebruiker identificeert zich met een gebruikersnaam, wachtwoord en verificatietype.

afmelden

Dit is een procedure die de gebruiker volgt om zijn sessie binnen de toepassing te beëindigen.

analysetype

Een visualisatie voor gegevensweergave om analyses uit te voeren. Het analysetype Vergelijking wordt bijvoorbeeld gebruikt om de verschillen tussen waarden weer te geven.

beheerdersrechten

Het niveau van beveiliging dat bepaalt of u Polestar al dan niet kunt beheren.

bijdrage, analysetype

Een analysetype om de verdeling van waarden weer te geven, bijvoorbeeld een cirkeldiagram.

categoriefacet

Een beschikbaar facettype op het tabblad Verkenning. Categoriefacetten zijn gegroepeerd en u kunt er categorieën met bijbehorende waarden mee selecteren. U kunt uw gegevens verder filteren met categoriefacetten. Een categoriefacet kan voorgesteld of geselecteerd zijn.

CMS-invoegtoepassing

De noodzakelijke onderdelen die tijdens de installatie van Polestar aan CMS worden toegevoegd.

Control

Een toets op het toetsenbord van uw computer.

Control-klikken

Een methode voor het selecteren van meerdere waarden in een toepassing. U houdt hiervoor de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u de muis gebruikt.

database

Verzameling gegevens die in een softwareprogramma opgeslagen en gerangschikt worden.

details

Een visueel pad van uw verkenning.

diagramtype

Een diagram dat is geklassificeerd onder analysetype. Het analysetype Vergelijking bevat bijvoorbeeld een verticaal staafdiagram.

Eigenschappen

Een tabblad in het dialoogvenster voor informatieruimten. Wordt gebruikt voor het weergeven, maken en wijzigen van de eigenschappen van informatieruimten.

facet

Een verzameling van mogelijke waarden (labels) die beschikbaar zijn voor de gebruiker. Concepten worden gegroepeerd op basis van een categorie. Het facet Genre van een muziekverzameling bevat waarden zoals Rock-'n-roll, Klassiek en Pop. Vak is sprake van toewijzing aan een gegevensrecordveld of kenmerk.

facet inhoud zoeken

Een type facet dat gebruikt wordt bij het zoeken naar inhoud aan de hand van trefwoorden. De facetconstructie is afhankelijk van de gebruikte trefwoorden.

facetnavigatie

De mogelijkheid om door een verzameling objecten te navigeren door het selecteren van facetlabels. Met facetnavigatie kunt u labels selecteren om zoekresultaten te verfijnen; gebruikers begeleiden door facetten en labels in een bepaalde volgorde te presenteren; zorgen dat facetten en labels die geen resultaten opleveren, niet worden weergegeven.

geaggregeerde waarde

Een waarde die is gemaakt volgens een of meer aggregatiemethoden (Geen, Aantal, Som, Min, Max en Gemiddelde) tijdens het ontwerpen van de universe. De waarde wordt toegepast op een meetwaarde.

gegevenstabel

De onbewerkte gegevens van de informatieruimte in Polestar weergegeven in een tabel.

geselecteerd facet

Een categoriefacet dat tijdens de navigatie beschikbaar is. Het komt overeen met de gebruikte objecten in de informatieruimte. Deze facetten worden weergegeven wanneer u op een waarde hebt geklikt in een voorgesteld facet.

indexeren

Een proces waarbij gegevens (van een universe of informatieruimte) gesorteerd en geconverteerd worden in een cache om zoeken en ophalen te vergemakkelijken.

Informatieruimte-eigenaar

Een Polestar-gebruiker die een informatieruimte heeft gemaakt, is de eigenaar van die ruimte.

knopinfo

Een klein pop-upvenster met beschrijvende tekst.

label

Een waarde binnen een facet. Bijvoorbeeld: 2004, 2005, 2006 en 2007 zijn mogelijke waarden voor een jaarfacet.

landinstelling

Een definitie van de omgeving van een gebruiker. Het bevat de conventies voor de cultuur en taal van een omgeving, zoals de notatie en opmaak van datum en tijd, getallen en valuta.

legenda

Een gegevensraster op het tabblad Verkenning dat gegevens weergeeft op basis van het diagram. De legenda correspondeert met de weergegeven meetwaarden en dimensies in het diagram en is voor analysedoeleinden te gebruiken.

map

Een locatie voor de opslag van objecten.

markeren

Gegevens of objecten opvallend weergeven.

meetwaardefacet

Een facettype dat meetwaarden vertegenwoordigt in Polestar. Door te klikken en een waarde te selecteren wordt de visualisatie veranderd.

Objecten

Een tabblad in de dialoogvensters Informatieruimte maken en Informatieruimte wijzigen. Wordt gebruikt voor het selecteren en wijzigen van de universe-objecten in de informatieruimten.

onderverdelingsknop

Een knop op het tabblad Verkenning die overeenkomt met een van de gekozen verkenningsswaarden. De knop wordt samen met andere onderverdelingsknoppen gebruikt en stelt u in staat u te concentreren op een dimensie of waarde. Wanneer u op de knop klikt, verandert de visualisatie.

PDF

Een documentindeling die de lay-out van een document behoudt wanneer het tussen verschillende systemen gedistribueerd wordt. Zie ook Portable Document Format.

PDF

Een documentindeling die de lay-out van een document behoudt wanneer het tussen verschillende systemen gedistribueerd wordt. Zie ook PDF.

Planning

De indexering van een informatieruimte op terugkerende basis. De beheerder kan kiezen hoe vaak de planning optreedt via het tabblad voor beheer, bijvoorbeeld dagelijks.

Ruimten beheren

Een tabblad waarmee gebruikers Polestar kunnen beheren, bijvoorbeeld Informatieruimte maken.

SAP-peildatum

Een van de tijd afhankelijk object dat van invloed is op de gegevens die voor een dimensie worden opgehaald.

SAP-sleutelgetal

Een SAP-object dat in Polestar wordt geïnterpreteerd als een meetwaarde met een eenheidsdimensie.

SAP-variabele

Een SAP-object dat in Polestar wordt geïnterpreteerd als een filter. Variabelen zijn bijvoorbeeld peildatum, test en valuta.

scheidingslijn

Een besturingselement in toepassingen voor het wijzigen van de grootte van deelvensteritems.

score

De relevantie van een object die afhankelijk is van zoektermen. U hebt bijvoorbeeld gezocht naar 'wijnverkoopen' en de zoekresultaten worden op basis van de relevantiescore weergegeven. Een score van 5 geeft aan dat het object sterk overeenkomt met 'wijnverkoopen' en een score van 1 geeft een zwakke overeenkomst aan.

tabblad

Een navigatievenster met een afzonderlijk Polestar-onderwerp (zoals voor beheer of zoekresultaten). Ze worden met andere tabbladen gebruikt en u kunt er met een muisklik tussen schakelen. Er kan slechts één tabblad tegelijk actief zijn.

Thuis

Een tabblad waarmee gebruikers zoekopdrachten kunnen uitvoeren in Polestar. Dit tabblad is het beginpunt naar Polestar.

toepassingsserver

Software die een interface vormt tussen een besturingssysteem en de toepassingsprogramma's van gebruikers.

trend, analysetype

Een analysetype dat wordt gebruikt om trends in uw gegevens te bekijken.

vergelijking, analysetype

Een analysetype dat gebruikt wordt om de verschillen tussen waarden weer te geven met behulp van een diagram, zoals een verticaal staafdiagram.

Verificatietype

De verificatie van de identiteit van een gebruiker en de rechten die een gebruiker heeft om een object op te roepen. Eén voorbeeld hiervan is Windows NT-verificatie.

verkenningfacet

Een type facet dat navigatie in een informatieruimte vergemakkelijkt. De opbouw van het facet is gebaseerd op de context van de ruimte.

verkenningssinterface

De gebruikersinterface waarmee informatieruimten verkend kunnen worden.

visualisatie

De weergavemethode voor onbewerkte gegevens zodat bepaalde patronen zijn waar te nemen. Bijvoorbeeld een diagram of een tabel.

voorgesteld facet

Een categoriefacet dat voor navigatie beschikbaar is. Het komt overeen met de gebruikte objecten in de informatieruimte. Deze facetten bevatten waarden die u niet hebt geselecteerd maar wel bruikbaar kunnen zijn.

webserver

Een machine of toepassing die webpagina's aanbiedt via het internet of intranet. Een webserver dient als host voor pagina's, scripts, programma's en multimediabestanden, en biedt deze vervolgens aan via HTTP, waarmee bestanden naar de webbrowser van een client worden verzonden.

Webtoepassingsserveronderdelen

De onderdelen die voor de Polestar-webtoepassingsserver vereist zijn.

weergaverechten

Het beveiligingsniveau dat bepaalt wat u binnen de toepassing kunt bekijken, zoals bepaalde objecten of ruimtes.

zoeken met trefwoorden

Een methode waarmee gebruikers naar gegevens zoeken met de woorden die ze hebben ingevoerd.

Zoekresultaten

Een tabblad met de resultaten van een zoekopdracht die is uitgevoerd via het tabblad Thuis. U kunt facetten gebruiken en verder op trefwoorden zoeken om het relevantste object of de relevantste informatieruimte op te halen.

Zoekserver

Een server die onderdeel uitmaakt van het Polestar-framework en zoekquery's verwerkt.

zoeksysteem

Software voor het zoeken naar informatie en websites op internet, zoals Google en AltaVista.

zoektekst

Een tekst met trefwoorden voor een zoekopdracht.

Woordenlijst voor dashboards en visualisaties

achtergrondonderdeel

Een vooraf gemaakte illustratie die aan een model kan worden toegevoegd als visuele achtergrond en verschillende visuele scheidingen of groepsgerelateerde onderdelen kan maken. In tegenstelling tot containeronderdelen bevat dit onderdeel geen andere onderdelen; er wordt alleen een visuele scheiding tussen gebieden gemaakt.

combinatiediagram

Een diagram waarbij gegevens zowel door kolommen als lijnen worden weergegeven. Het diagram wordt vaak gebruikt om een waardenbereik en een trendlijn voor deze waarden weer te geven. Een reeks lijnen kan bijvoorbeeld de ontwikkeling van de aandeleprijs in een jaar tonen, en een kolomdiagram het volume van de handel in dat aandeel.

containeronderdeel

Een element dat aan een model kan worden toegevoegd om andere onderdelen te bevatten of te groeperen. Andere functies, zoals Dynamische zichtbaarheid, kunnen vervolgens worden toegepast op de container om zo de container en alle onderdelen die hierin gegroepeerd zijn, te beïnvloeden.

Crystal Reports Data Consumer-verbinding

Een type gegevensverbinding waarmee een model in een Crystal Reports-rapport informatie kan ophalen via Crystal Reports. Hiermee worden ook metagegevens ingesloten in een Flash-bestand (.swf) dat Crystal Reports gebruikt om Crystal Reports-rapportgegevens aan een Dashboard Design-model te binden.

de knop Verbinding vernieuwen

Een element dat aan een model kan worden toegevoegd zodat gebruikers gegevensverbindingen handmatig kunnen vernieuwen tijdens runtime.

diagram met opsommingstekens

Een diagram waarin informatie in een versmalde, eenvoudige indeling wordt weergegeven en zowel een horizontale als verticale richting kan hebben. Het diagram met opsommingstekens heeft één primaire meetwaarde (bijvoorbeeld cumulatieve inkomsten voor het huidige jaar) die wordt weergegeven als een verticale of horizontale staaf. Met een markering op de staaf worden het doel en de prestatiedoelen aangegeven, en de wisselende kleurschakeringen achter de staaf geven de kwalitatieve prestatiebereiken aan, zoals slecht, voldoende of goed.

diagramonderdeel

Een element dat aan een model kan worden toegevoegd om een visuele voorstelling van gegevens te maken zodat gebruikers vergelijkingen, patronen en trends gemakkelijker kunnen herkennen. Bijvoorbeeld staafdiagrammen, cirkeldiagrammen en lijndiagrammen.

gegevensanimatie

Een diagramfunctie waarmee de suggestie van beweging wordt gecreëerd wanneer gegevenswaarden gewijzigd worden. In staafdiagrammen nemen de staven bijvoorbeeld gelijkmatig in grootte toe of af, en in diagrammen op basis van punten schuiven de punten naar hun nieuwe positie wanneer de gegevens gewijzigd worden.

het onderdeel dubbele schuifregelaar

Een onderdeel met één waarde waarmee gebruikers de waarde van een variabele kunnen aanpassen door een schuifje langs een reeks waarden te verplaatsen. Dit onderdeel is vergelijkbaar met een gewone schuifregelaar, maar met de dubbele schuifregelaar kunt u zowel de minimum- als maximumwaarde instellen voor de variabele.

het onderdeel keuzelijst met invoervak

Een selectieonderdeel dat aan een model kan worden toegevoegd om een vervolgkeuzelijst te maken. Gebruikers kunnen op een pijl klikken om een verticale lijst met opties te zien en vervolgens een item in de lijst selecteren.

het onderdeel selectievakje

Een selectieonderdeel dat aan een model kan worden toegevoegd zodat gebruikers kunnen schakelen tussen twee statussen: geselecteerd en niet-geselecteerd.

het onderdeel tekenpapiercontainer

Een onderdeel dat aan een model kan worden toegevoegd om andere onderdelen te bevatten en modellen met meerdere lagen te maken. Het tekenpapieronderdeel bevat geen illustratie of achtergrond en is niet zichtbaar voor gebruikers tijdens runtime.

illustratie- en achtergrondonderdeel

Een element dat aan een model kan worden toegevoegd om de look met afbeeldingen en kleuren te verfinaaien.

ingesloten werkblad

Het volledig functionele Excel-werkblad dat in het product is ingebouwd en wordt gebruikt voor gegevensopslag, kan aan onderdelen gekoppeld worden om modellen van gegevens te maken.

kalenderonderdeel

Een connectoronderdeel dat aan een model kan worden toegevoegd om gebruikers gegevenswaarden te laten selecteren. Dit onderdeel is beschikbaar in de categorie Ander onderdeel.

kolomdiagram

Een diagram waarin gegevens worden weergegeven door een verticale lijn of kolommen en waarin een of meer items worden weergegeven of vergeleken voor een bepaalde tijdsduur of binnen een specifiek waardenbereik. Dit diagram kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de personeelsbezetting per kwartaal per regio weer te geven. Vergelijkbaar met staafdiagrammen en gestapelde kolomdiagrammen.

model

Een door de gebruiker gedefinieerde configuratie van het voorspellende berekeningssysteem met beïnvloeders, doelen en de populaties waarbinnen relaties worden gekwantificeerd.

onderdeel

Een visueel element dat aan een model kan worden toegevoegd en aan gegevens kan worden gekoppeld om een visuele voorstelling van de gegevens te maken. Bijvoorbeeld diagrammen, meters, kaarten en keuzemogelijkheden.

onderdeelbrowser

Een venster waarin alle beschikbare onderdelen van het product worden weergegeven, zodat gebruikers deze aan hun modellen kunnen toevoegen.

schaalonderdeel

Een onderdeel met één waarde dat op een schaal lijkt en een variabele voorstelt die kan worden aangepast om andere onderdelen te beïnvloeden. Gebruikers draaien de schaal om de gewenste waarde te selecteren.

staafdiagram

Een diagram waarin gegevens gerepresenteerd worden door een horizontale lijn of staaf en waarin een of meer items worden weergegeven of vergeleken voor een bepaalde tijdsduur of binnen een specifiek waardenbereik. Dit diagram kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de personeelsbezetting per kwartaal per regio weer te geven. Vergelijkbaar met kolomdiagrammen en gestapelde staafdiagrammen.

tekenpapier

Het centrale werkgebied waar gebruikers onderdelen plaatsen en manipuleren om een visueel model van gegevens te maken.

vlakdiagram

Een diagram met verticale en horizontale assen waarbij elk punt op de horizontale as een gegevenspunt voorstelt. De werkelijke waarden van elk gegevenspunt worden afgezet tegen de verticale as. Voor elke reeks worden gekleurde gebieden gemaakt door de getekende punten te verbinden met de horizontale as. Dit diagram is nuttig om een trendlijn te benadrukken, zoals aandelenprijzen of omzetgeschiedenis. Vergelijkbaar met gestapelde vlakdiagrammen.

Woordenlijst voor Dashboard Design en Presentation Design

achtergrondonderdeel

Een vooraf gemaakte illustratie die aan een model kan worden toegevoegd als visuele achtergrond en verschillende visuele scheidingen of groepsgerelateerde onderdelen kan maken. In tegenstelling tot containeronderdelen bevat dit onderdeel geen andere onderdelen; er wordt alleen een visuele scheiding tussen gebieden gemaakt.

combinatiediagram

Een diagram waarbij gegevens zowel door kolommen als lijnen worden weergegeven. Het diagram wordt vaak gebruikt om een waardenbereik en een trendlijn voor deze waarden weer te geven. Een reeks lijnen kan bijvoorbeeld de ontwikkeling van de aandeleprijs in een jaar tonen, en een kolomdiagram het volume van de handel in dat aandeel.

containeronderdeel

Een element dat aan een model kan worden toegevoegd om andere onderdelen te bevatten of te groeperen. Andere functies, zoals Dynamische zichtbaarheid, kunnen vervolgens worden toegepast op de container om zo de container en alle onderdelen die hierin gegroepeerd zijn, te beïnvloeden.

Crystal Reports Data Consumer-verbinding

Een type gegevensverbinding waarmee een model in een Crystal Reports-rapport informatie kan ophalen via Crystal Reports. Hiermee worden ook metagegevens ingesloten in een Flash-bestand (.swf) dat Crystal Reports gebruikt om Crystal Reports-rapportgegevens aan een Dashboard Design-model te binden.

de knop Verbinding vernieuwen

Een element dat aan een model kan worden toegevoegd zodat gebruikers gegevensverbindingen handmatig kunnen vernieuwen tijdens runtime.

diagram met opsommingstekens

Een diagram waarin informatie in een versmalde, eenvoudige indeling wordt weergegeven en zowel een horizontale als verticale richting kan hebben. Het diagram met opsommingstekens heeft één primaire meetwaarde (bijvoorbeeld cumulatieve inkomsten voor het huidige jaar) die wordt weergegeven als een verticale of horizontale staaf. Met een markering op de staaf worden het doel en de prestatiedoelen aangegeven, en de wisselende kleurschakeringen achter de staaf geven de kwalitatieve prestatiebereiken aan, zoals slecht, voldoende of goed.

diagramonderdeel

Een element dat aan een model kan worden toegevoegd om een visuele voorstelling van gegevens te maken zodat gebruikers vergelijkingen, patronen en trends gemakkelijker kunnen herkennen. Bijvoorbeeld staafdiagrammen, cirkeldiagrammen en lijndiagrammen.

gegevensanimatie

Een diagramfunctie waarmee de suggestie van beweging wordt gecreëerd wanneer gegevenswaarden gewijzigd worden. In staafdiagrammen nemen de staven bijvoorbeeld gelijkmatig in grootte toe of af, en in diagrammen op basis van punten schuiven de punten naar hun nieuwe positie wanneer de gegevens gewijzigd worden.

het onderdeel dubbele schuifregelaar

Een onderdeel met één waarde waarmee gebruikers de waarde van een variabele kunnen aanpassen door een schuifje langs een reeks waarden te verplaatsen. Dit onderdeel is vergelijkbaar met een gewone schuifregelaar, maar met de dubbele schuifregelaar kunt u zowel de minimum- als maximumwaarde instellen voor de variabele.

het onderdeel keuzelijst met invoervak

Een selectieonderdeel dat aan een model kan worden toegevoegd om een vervolkeuzelijst te maken. Gebruikers kunnen op een pijl klikken om een verticale lijst met opties te zien en vervolgens een item in de lijst selecteren.

het onderdeel selectievakje

Een selectieonderdeel dat aan een model kan worden toegevoegd zodat gebruikers kunnen schakelen tussen twee statussen: geselecteerd en niet-geselecteerd.

het onderdeel tekenpapiercontainer

Een onderdeel dat aan een model kan worden toegevoegd om andere onderdelen te bevatten en modellen met meerdere lagen te maken. Het tekenpapieronderdeel bevat geen illustratie of achtergrond en is niet zichtbaar voor gebruikers tijdens runtime.

illustratie- en achtergrondonderdeel

Een element dat aan een model kan worden toegevoegd om de look met afbeeldingen en kleuren te verfijnen.

ingesloten werkblad

Het volledig functionele Excel-werkblad dat in het product is ingebouwd en wordt gebruikt voor gegevensopslag, kan aan onderdelen gekoppeld worden om modellen van gegevens te maken.

kalenderonderdeel

Een connectoronderdeel dat aan een model kan worden toegevoegd om gebruikers gegevenswaarden te laten selecteren. Dit onderdeel is beschikbaar in de categorie Ander onderdeel.

kolomdiagram

Een diagram waarin gegevens worden weergegeven door een verticale lijn of kolommen en waarin een of meer items worden weergegeven of vergeleken voor een bepaalde tijdsduur of binnen een specifiek waardenbereik. Dit diagram kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de personeelsbezetting per kwartaal per regio weer te geven. Vergelijkbaar met staafdiagrammen en gestapelde kolomdiagrammen.

onderdeel

Een visueel element dat aan een model kan worden toegevoegd en aan gegevens kan worden gekoppeld om een visuele voorstelling van de gegevens te maken. Bijvoorbeeld diagrammen, meters, kaarten en keuzemogelijkheden.

onderdeelbrowser

Een venster waarin alle beschikbare onderdelen van het product worden weergegeven, zodat gebruikers deze aan hun modellen kunnen toevoegen.

schaalonderdeel

Een onderdeel met één waarde dat op een schaal lijkt en een variabele voorstelt die kan worden aangepast om andere onderdelen te beïnvloeden. Gebruikers draaien de schaal om de gewenste waarde te selecteren.

staafdiagram

Een diagram waarin gegevens gerepresenteerd worden door een horizontale lijn of staaf en waarin een of meer items worden weergegeven of vergeleken voor een bepaalde tijdsduur of binnen een specifiek waardenbereik. Dit diagram kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de personeelsbezetting per kwartaal per regio weer te geven. Vergelijkbaar met kolomdiagrammen en gestapelde staafdiagrammen.

tekenpapier

Het centrale werkgebied waar gebruikers onderdelen plaatsen en manipuleren om een visueel model van gegevens te maken.

vlakdiagram

Een diagram met verticale en horizontale assen waarbij elk punt op de horizontale as een gegevenspunt voorstelt. De werkelijke waarden van elk gegevenspunt worden afgezet tegen de verticale as. Voor elke reeks worden gekleurde gebieden gemaakt door de getekende punten te verbinden met de horizontale as. Dit diagram is nuttig om een trendlijn te benadrukken, zoals aandelenprijzen of omzetgeschiedenis. Vergelijkbaar met gestapelde vlakdiagrammen.

Woordenlijst voor SAP BusinessObjects Enterprise

aanpassing

Het filteren van gegevens in brondocumenten met dynamische inhoud, zodat alleen gegevens die relevant zijn voor de ontvangers in publicatie-exemplaren worden weergegeven.

abonnement opzeggen

Hiermee kunt u uzelf of een andere gebruiker uit de abonneelijst voor een melding of publicatie verwijderen.

abonneren

Hiermee kunt u uzelf of iemand anders aan de abonneelijst voor een melding of publicatie toevoegen.

Access Control List

Een weergave met alle principals aan wie rechten voor een object verleend of geweigerd zijn.

afgeleide tabel

Een tabel in de gegevensverzameling of het universe-schema die gedefinieerd is door een SQL-query of een of meer standaardtabellen.

aggregate-aware

Een universe-kwaliteit waarmee de universe de queryoptimalisatie van aggregatietabellen in de database kan gebruiken. Aggregate-awareness wordt gedefinieerd aan de hand van de functie @Aggregate_Aware.

aliastabel

In een universe-schema of gegevensverzameling wordt een kopie van een standaardtabel met een alternatieve naam gebruikt om meerdere join-paden tussen tabellen te voorkomen.

alternatieve landinstelling

De landinstelling die wordt gebruikt wanneer rapport- of queryobjecten niet beschikbaar zijn in de voorkeurslandinstelling voor weergave.

analysedimensie

In UNX-universes wordt een verzameling universes van hetzelfde type die een analyse-as voorstellen, vaak gebruikt om een hiërarchische analyse uit te voeren.

bedrijfsdashboard

Een webweergave van analyses en objecten die informatie over uw bedrijf tonen en die u kunt gebruiken om uw bedrijfsactiviteiten zichtbaar te maken, te organiseren en te controleren. Zie ook dashboard

bedrijfsfilter

Een filter dat gemaakt is in de editor voor bedrijfslagen en bestaat uit expressies die alleen objecten in de bedrijfslaag bevatten.

bedrijfslaag

Een verzameling objecten (dimensies, hiërarchieën, meetwaarden, kenmerken en vooraf gedefinieerde voorwaarden) die wordt toegewezen aan SQL-definities in een database. Bedrijfslagen worden gemaakt in een gegevensverzameling of een OLAP-kubus. De voornaamste rol van de bedrijfslaag is het definiëren en organiseren van metagegevens voordat deze als universe worden gepubliceerd.

begeleide analyse

Een manier om rapporten of objecten in een vaste volgorde (een structuurlijn) te organiseren, die gebruikers kunnen volgen zodat ze verbindingen tussen de objecten kunnen zien.

Benoemde reeks

Een verzameling leden die wordt gedefinieerd met een MDX-expressie (set met eigen leden) of door middel van het kiezen van leden (bedrijfsledenset).

bereik van rechten

De mogelijkheid te bepalen of een recht op objecten, subobjecten of beide van toepassing is.

berekend lid

Een lid van een dimensie of hiërarchie dat is berekend met een specifiek gedefinieerde formule of een formule die gegenereerd wordt door argumenten en bewerkingen op te geven in een dialoogvenster.

berekende kolom

Een kolom gedefinieerd in de standaardtabel van een gegevensverzameling als resultaat van een berekening tussen andere kolommen van de tabel.

berekende waarde

Een waarde die is berekend aan de hand van een MDX-expressie.

beveiligingsprofiel voor bedrijf

Een aantal toegangsvoorwaarden gedefinieerd voor objecten in de bedrijfslaag die, wanneer toegewezen aan gebruikers, objecten in de universe beschermt.

bezorgingsregel

Een instelling waarmee wordt bepaald hoe documenten in publicaties verwerkt en gedistribueerd worden.

BI-analyse

Een rol met opgegeven toegangsniveaus voor SAP BusinessObjects Enterprise-toepassingen, die speciaal ontworpen is voor gebruikers die inhoudontwerpers zijn.

BI-startpunt

Deze webtoepassing wordt aangeboden als onderdeel van SAP BusinessObjects Enterprise en is bedoeld voor gebruikers en beheerders van inhoud.

BI-viewer

Een rol met specifieke toegangsniveaus voor BusinessObjects Enterprise-toepassingen die speciaal is toegewezen aan gebruikers van inhoud.

bron

In het hulpprogramma voor informatie-ontwerp is dit een metagegevensobject op hoog niveau dat gemaakt is met dit hulpprogramma, bijvoorbeeld een bedrijfslaag, een gegevensverzameling of verbinding.

bron

In het hulpprogramma voor vertaalbeheer is dit elk object dat vertaald kan worden, bijvoorbeeld een universe, rapportdocument, InfoObject of dashboard.

bron van dynamische ontvangers

Een object dat een lijst biedt van dynamische ontvangers en hun ID's, namen en e-mailadressen. Dit object kan een Crystal-rapport zijn, een Desktop Intelligence-document, een Web Intelligence-document of een eigen gecodeerde gegevensprovider.

brondocument

Een bestand of object in een publicatie met dynamische of statische inhoud. Verwijst vaak naar Crystal-rapporten, Desktop Intelligence- of Web Intelligence-documenten.

brontaal

De landinstelling waarin een document, universe of rapport gemaakt is.

Bursttaak

Een proces in Publishing waarbij de brondocumentgegevens worden vernieuwd voor en aangepast aan ontvangers.

catalogus

Een unieke naam om een relationele gegevensbron te identificeren in bron-onafhankelijke SQL-expressies.

clustersleutel

Een coderingssleutel die gebruikt wordt om cryptografische sleutels in de CMS-gegevensopslagruimte te beveiligen.

context

Een gedefinieerde groep objecten in een query die hetzelfde zakelijke doel hebben.

cryptografische sleutel

Een coderingssleutel die gebruikt wordt om gegevensobjecten in de CMS-gegevensopslagruimte te beveiligen.

Crystal Reports Viewer

Een rapportviewer die lokaal op uw computer wordt geïnstalleerd en die u kunt gebruiken om gedownloade Crystal-rapporten te bekijken zonder verbinding met BusinessObjects Enterprise.

dashboard

Een webweergave van analyses en objecten die informatie over uw bedrijf tonen en die u kunt gebruiken om uw bedrijfsactiviteiten zichtbaar te maken, te organiseren en te controleren. Zie ook bedrijfsdashboard.

Data Access-stuurprogramma

De databasespecifieke software die toegang tussen de verbindingsserver en een gegevensbron beheert.

database-middleware

Het leveranciersspecifieke onderdeel van een database dat API-toegang tot de gegevens verleent.

DDK

Een op Java gebaseerde software-toolkit, waarmee u stuurprogramma's voor gegevenstoegang kunt ontwikkelen voor gegevensbronnen die geen bestaande stuurprogramma's hebben. Zie ook Driver Development Kit.

detail

In UNV-universes is dit een object die beschrijvende informatie over dimensies biedt. Een detail is gelijk aan een attribuut in UNIX-universes.

doelanalyse

Het volgende object in een structuurlijn met betrekking tot het actieve object dat bekeken of aan de lijn toegevoegd wordt.

dominante landinstelling

Een vooraf gedefinieerde alternatieve landinstelling die gebruikt wordt wanneer er geen alternatieve bron is gedefinieerd voor de bron.

dominante landinstelling voor weergave

Een vooraf gedefinieerde alternatieve landinstelling die gebruikt wordt wanneer er geen alternatieve landinstelling is gedefinieerd voor de bron.

drillen

Drillen wil zeggen dat u de manier waarop gegevens worden weergegeven verandert om een meer specifiek inzicht te krijgen in de oorsprong van de gegevens ('omlaag drillen'), of een beter overzicht van de gegevens door verschillende sets samen te voegen ('omhoog drillen').

Driver Development Kit

Een op Java gebaseerde software-toolkit, waarmee u stuurprogramma's voor gegevenstoegang kunt ontwikkelen voor gegevensbronnen die geen bestaande stuurprogramma's hebben. Zie ook DDK.

dynamische ontvanger

Een publicatiegebruiker die buiten het BusinessObjects Enterprise-systeem bestaat.

eigen filter

In het hulpprogramma voor informatie-ontwerp is dit filter gemaakt met expressies in een databasetaal (bijvoorbeeld SQL) dat naar tabellen en kolommen in de gegevensverzameling kan verwijzen en ook, maar niet noodzakelijkerwijs, naar objecten in de bedrijfslaag. Een voorwaarde in het hulpprogramma voor universe-ontwerp aangeroepen

eigendomsrecht

Een recht dat alleen van toepassing is op objecten die een principal in zijn bezit heeft.

Encyclopedia

Een gebruikersvenster in BusinessObjects Enterprise waarin u Business Intelligence-referentiegidsen kunt maken. Zie ook Encyclopedia-onderdeel voor BusinessObjects Enterprise Premium-software

Encyclopedia-onderdeel voor BusinessObjects Enterprise Premium-software

Een gebruikersvenster in BusinessObjects Enterprise waarin u Business Intelligence-referentiegidsen kunt maken. Zie ook Encyclopedia.

familie

Een set weergave-eigenschappen voor de tabel die gebruikt worden om tabellen visueel te groeperen in een gegevensverzameling.

FIPS-compatibele modus

Een gegevensverwerkende beveiligingsmodus die compatibel is met de FIPS (Federal Information Processing Standard).

geavanceerd recht

Een granulair recht dat het overeenkomstige recht in een toegangsniveau moet vervangen voor een principal.

gebeurtenis

Een vooraf gedefinieerde actie voor het plannen en verwerken van objecten, zodat u meer controle krijgt over de planning. U kunt deze acties instellen zodat rapporten worden verwerkt wanneer aan opgegeven parameters wordt voldaan.

gebeurtenis

Een object dat een exemplaar in het systeem voorstelt.

gebruikersgroep

Een verzameling gebruikers aan wie u rechten kunt toewijzen die van invloed zullen zijn op alle gebruikers in de groep, hoewel deze rechten per geval kunnen worden overschreven. Hierdoor kunt u gemakkelijker rechten instellen voor grote groepen gebruikers.

gedelegeerde beheerder

Een gebruiker aan wie een subset beheerdersrechten is toegewezen voor objectbeheer in BusinessObjects Enterprise.

gegevensbeveiligingsprofiel

Een aantal toegangsvoorwaarden gedefinieerd in de gegevensverzameling die, wanneer toegewezen aan gebruikers, de toegang tot gegevens beveiligen.

gegevensverzameling

Een schema waarmee de tabellen en joins uit relationele databases worden gedefinieerd. De gegevensverzameling wordt uitgebreid met contexten, aanwijzingen, berekende kolommen en andere SQL-definities, en wordt gebruikt om de bedrijfslaag van een universe te bouwen.

Het recht om veilig rechten te wijzigen

Een recht dat een gedelegeerde beheerder toestaat andere principals alleen de rechten te verlenen die de beheerder heeft.

Het recht Rechten wijzigen

Een recht dat een gedelegeerde beheerder toestaat andere principals alle rechten te verlenen, waaronder rechten die de gedelegeerde beheerder niet heeft.

hiërarchie

Een verzameling leden geordend in niveaus of in de relatie van bovenliggend en onderliggend element.

hulpprogramma voor informatieontwerp

Het hulpprogramma voor ontwerp van SAP-metagegevens wordt gebruikt om universes met extra kenmerken te maken, zoals meerdere verbindingen en hiërarchische dimensies.

hulpprogramma voor vertaalbeheer

Hulpprogramma dat gebruikt wordt om metagegevens in Business Intelligence-objecten te vertalen (universes, rapporten, dashboards, etc.). Voorheen Translation Manager genaamd.

hyperlink

Een InfoView-object dat aan een website buiten BusinessObjects Enterprise gekoppeld is.

index-aware

Een universe-functie waarmee de universe query's kan genereren voor sleutelkolommen in databasetabellen om gegevens sneller op te halen.

ingeschakeld voor meerdere bronnen

Een type gegevensverzameling dat toegang heeft tot meerdere relationele bronnen voor universe-ontwerp.

JavaBean

Een Java-onderdeel dat is ontwikkeld met behulp van de Connection Server Driver Development Kit, en toegang tot verschillende gegevensbronnen inschakelt.

JavaBean-driver

Een stuurprogramma voor gegevenstoegang waarmee JavaBeans beheerd worden die met behulp van de DDK (Driver Development Kit) ontwikkeld zijn.

joinpad

Een reeks joins die een query kan gebruiken om toegang te verkrijgen tot gegevens in de tabellen die door de joins worden gekoppeld.

kenmerk

In UNX-universes is dit een object dat is verbonden aan een dimensie en dat extra beschrijvende informatie over de dimensie biedt. Een attribuut is gelijk aan een detail in UNV-universes.

klasse

Een gebruikergedefinieerde map met gerelateerde objecten die een gemeenschappelijk doel hebben in de universe.

kubus

Een multidimensionale of OLAP-database waarin gegevens samengevat, geconsolideerd en opgeslagen worden in 'dimensies' (die voor informatie zoals klant of productlijn staan) en 'meetwaarden' (bijvoorbeeld verkoop, kosten of winst). Dit leidt tot snellere verwerkingstijden en efficiënter gebruik van de opslagruimte in vergelijking met traditionele methoden voor gegevensopslag zoals relationele databases.

lade

Een venster in het navigatievenster van het BI-startpunt dat kan worden uitgevouwen en samengevouwen, waarmee de gebruiker op verschillende manieren door de gegevensopslagruimte kan navigeren.

LOV

Een verzameling gegevenswaarden die aan een object in de universe gekoppeld kan worden, zodat gebruikers waarden kunnen kiezen voor een filter voor dat object. Zie ook zoeklijst

Lus

Situatie waarin joins meerdere paden tussen tabellen maken in een schema of gegevensverzameling.

melding

Een bericht dat verschijnt om de gebruiker op de hoogte te stellen van een gebeurtenis.

Meldingen

Een functie die in verschillende toepassingen kan worden gebruikt om activering van gebeurtenissen te melden aan gebruikers en beheerders.

meldingsbericht

Een kort bericht dat naar het Postvak IN of het BI-postvak IN van de gebruiker wordt gestuurd.

metadata

Informatie over de manier waarop gegevens in een database worden opgeslagen, inclusief tabel- en kolomnamen voor relationele databases, of dimensies, hiërarchieën, niveaus en leden voor OLAP-databases.

navigatiepad

Een verzameling hiërarchisch gerelateerde dimensies die worden gebruikt voor het uitvoeren van analyses in Interactive Analysis.

netwerklaag

Het type database-middleware, bijvoorbeeld ODBC of JDBC. Zie ook netwerklaag voor gegevenstoegang.

netwerklaag voor gegevenstoegang

Het type database-middleware, bijvoorbeeld ODBC of JDBC. Zie ook netwerklaag

Nieuwe verbinding, wizard

Het onderdeel van de Business Objects-toepassing dat u door het maken van een verbinding met een gegevensbron leidt.

object

Items in de BusinessObjects Enterprise-gegevensopslagruimte.

objectbeveiliging

Een verzameling leden in een hiërarchie die dezelfde afstand tot de oorsprong van de hiërarchie hebben.

open stuurprogramma

Een stuurprogramma voor gegevenstoegang dat ontwikkeld is met het behulp van de Business Objects Driver Development Kit (DDK).

overname

De manier waarop rechten die zijn ingesteld voor groepen of mappen, worden doorgegeven aan subgroepen, submappen, afzonderlijke gebruikers en bestanden in BusinessObjects Enterprise.

pin

Hiermee kunt u een documenttabblad permanent geopend houden, zodat het nog steeds beschikbaar is wanneer de gebruiker zich de volgende keer aanmeldt.

plannen

Het aangeven van de tijd en opties die gebruikt zullen worden om een object op de server uit te voeren.

Postvak IN van BI

In SAP BusinessObjects Enterprise is dit een bestemming voor ontvangen berichten en andere objecten in het BI-startpunt.

profieldeel

Een gegevensbron die door een profiel gefilterd en verwerkt wordt om aangepaste gegevensweergaven in publicaties te bieden.

profielwaarde

Een statische waarde, Crystal Reports-expressie, Web Intelligence-expressie of Desktop Intelligence-expressie die aan een gebruiker of groep in een profiel wordt toegewezen en de aangepaste gegevensweergave in publicaties bepaalt.

publicatie

Een verzameling aangepaste documenten met dynamische inhoud en statische documenten die onder een massapubliek gedistribueerd worden volgens de metagegevens voor levering en verwerking die de uitgever opgeeft.

rechten overschrijven

Gedrag waarbij een rechteninstelling voor een subobject of groep leden prevaleert boven de overeenkomstige rechteninstelling voor respectievelijk een object of een groep.

rechten samenvouwen

Tijdens migratie van versie 6.x naar versie XI R2 is dit de instelling van rechten op een object, die niet expliciet voor het oorspronkelijke object zijn ingesteld.

samenvattingsveld

Een databasekolom met berekende waarden gebaseerd op bronwaarden in een tijdreeks of een andere kolom.

semantische laag

Een set met gegevens of metagegevens opgehaald uit de database en universe.

shortcut join

Deze join biedt een alternatief pad tussen twee tabellen en laat tussenliggende tabellen buiten beschouwing.

sleutel intrekken

Een sleutel die gebruikt wordt om de toewijzing van gegevensobjecten aan een specifieke cryptografische sleutel op te heffen.

snelkoppeling van verbinding

In het hulpprogramma voor informatie-ontwerp is dit een verwijzing in het lokale project naar een beveiligde verbinding opgeslagen in de Central Management Server.

standaardtabel

Een tabel die rechtstreeks van de databasetabel in de verbinding is toegevoegd aan de gegevensverzameling of het schema.

strategie

In het hulpprogramma voor informatie-ontwerp is dit de geautomatiseerde detectie en invoeging in de gegevensverzameling van de tabellen en joins in een SAP NetWeaver BW InfoProvider.

tijddimensie

Een dimensie in een universe gedefinieerd als een hiërarchie met bekende niveaus, bijvoorbeeld Jaar, Semester, Kwartaal, Maand, Week, Dag van Jaar, Dag van maand, Dag van week.

toegangs niveau

Een vooraf gedefinieerde set rechten, vastgesteld door een beheerder, die op verschillende gebruikers kan worden toegepast.

toegangsrecht

De acties die een gebruiker of groep op objecten kan uitvoeren (inclusief mappen en categorieën).

type-specifiek recht

Een recht dat van toepassing is op een specifiek objecttype en het overeenkomstige recht op algemeen niveau vervangt, of een recht dat alleen voor een specifiek objecttype beschikbaar is.

universe

Een abstractie van een gegevensbron waarin gegevens aan gebruikers worden gepresenteerd in niet-technische termen.

verbinding

Een verbinding is een set parameters waarmee u definieert hoe een of meer BusinessObjects-toepassingen toegang krijgen tot middleware voor relationele of OLAP-databases.

verbindingspool

Een cache voor databaseverbindingen, onderhouden door de verbindingsserver, zodat verbindingen naar een gegevensbron opnieuw gebruikt kunnen worden.

Verbindingsserver

De gegevenstoegangslaag waarmee gegevensbrontoegang voor Business Objects-toepassingen beheerd wordt.

viewer

Een toepassing waarmee u rapport- en documentobjecten in InfoView kunt bekijken. Er hoeven geen HTML-viewers op de computer van de gebruiker te worden geïnstalleerd, maar wel ActiveX- en Java-viewers.

voorkeurslandinstelling voor weergave

De landinstelling voor weergave van rapporten en queryobjecten in een toepassing waaraan de gebruiker de voorkeur geeft.

waarde

In een universe is een waarde doorgaans numeriek en afgeleid van een of meer dimensies.

weergave van bedrijfslaag

Een gebruikergedefinieerde subset met mappen en objecten in een bedrijfslaag.

weergave van gegevensverzameling

Een grafische weergave van een gebruikergedefinieerde subset met tabellen en joins in een gegevensverzameling.

Wizard Publiceren

Een toepassing waarmee u snel objecten naar BusinessObjects Enterprise kunt kopiëren, en waarmee u een aantal opties kunt opgeven voor elk object dat u publiceert.

zoeklijst

Een verzameling gegevenswaarden die aan een object in de universe gekoppeld kan worden, zodat gebruikers waarden kunnen kiezen voor een filter voor dat object. Zie ook LOV

Woordenlijst voor hulpprogramma voor informatie-ontwerp

afgeleide tabel

Een tabel in de gegevensverzameling of het universe-schema die gedefinieerd is door een SQL-query of een of meer standaardtabellen.

aggregate-aware

Een universe-kwaliteit waarmee de universe de queryoptimalisatie van aggregatietabellen in de database kan gebruiken. Aggregate-awareness wordt gedefinieerd aan de hand van de functie @Aggregate_Aware.

aliastabel

In een universe-schema of gegevensverzameling wordt een kopie van een standaardtabel met een alternatieve naam gebruikt om meerdere join-paden tussen tabellen te voorkomen.

analysedimensie

In UNX-universes wordt een verzameling universes van hetzelfde type die een analyse-as voorstellen, vaak gebruikt om een hiërarchische analyse uit te voeren.

bedrijfsfilter

Een filter dat gemaakt is in de editor voor bedrijfslagen en bestaat uit expressies die alleen objecten in de bedrijfslaag bevatten.

bedrijfslaag

Een verzameling objecten (dimensies, hiërarchieën, meetwaarden, kenmerken en vooraf gedefinieerde voorwaarden) die wordt toegewezen aan SQL-definities in een database. Bedrijfslagen worden gemaakt in een gegevensverzameling of een OLAP-kubus. De voornaamste rol van de bedrijfslaag is het definiëren en organiseren van metagegevens voordat deze als universe worden gepubliceerd.

Benoemde reeks

Een verzameling leden die wordt gedefinieerd met een MDX-expressie (set met eigen leden) of door middel van het kiezen van leden (bedrijfsledenset).

berekend lid

Een lid van een dimensie of hiërarchie dat is berekend met een specifiek gedefinieerde formule of een formule die gegenereerd wordt door argumenten en bewerkingen op te geven in een dialoogvenster.

berekende kolom

Een kolom gedefinieerd in de standaardtabel van een gegevensverzameling als resultaat van een berekening tussen andere kolommen van de tabel.

berekende waarde

Een waarde die is berekend aan de hand van een MDX-expressie.

beveiligingsprofiel voor bedrijf

Een aantal toegangsvoorwaarden gedefinieerd voor objecten in de bedrijfslaag die, wanneer toegewezen aan gebruikers, objecten in de universe beschermt.

bron

In het hulpprogramma voor informatie-ontwerp is dit een metagegevensobject op hoog niveau dat gemaakt is met dit hulpprogramma, bijvoorbeeld een bedrijfslaag, een gegevensverzameling of verbinding.

catalogus

Een unieke naam om een relationele gegevensbron te identificeren in bron-onafhankelijke SQL-expressies.

detail

In UNV-universes is dit een object die beschrijvende informatie over dimensies biedt. Een detail is gelijk aan een attribuut in UNX-universes.

eigen filter

In het hulpprogramma voor informatie-ontwerp is dit filter gemaakt met expressies in een databasetaal (bijvoorbeeld SQL) dat naar tabellen en kolommen in de gegevensverzameling kan verwijzen en ook, maar niet noodzakelijkerwijs, naar objecten in de bedrijfslaag. Een voorwaarde in het hulpprogramma voor universe-ontwerp aanroepen

familie

Een set weergave-eigenschappen voor de tabel die gebruikt worden om tabellen visueel te groeperen in een gegevensverzameling.

gegevensbeveiligingsprofiel

Een aantal toegangsvoorwaarden gedefinieerd in de gegevensverzameling die, wanneer toegewezen aan gebruikers, de toegang tot gegevens beveiligen.

gegevensverzameling

Een schema waarmee de tabellen en joins uit relationele databases worden gedefinieerd. De gegevensverzameling wordt uitgebreid met contexten, aanwijzingen, berekende kolommen en andere SQL-definities, en wordt gebruikt om de bedrijfslaag van een universe te bouwen.

hiërarchie

Een verzameling leden geordend in niveaus of in de relatie van bovenliggend en onderliggend element.

hulpprogramma voor informatieontwerp

Het hulpprogramma voor ontwerp van SAP-metagegevens wordt gebruikt om universes met extra kenmerken te maken, zoals meerdere verbindingen en hiërarchische dimensies.

index-aware

Een universe-functie waarmee de universe query's kan genereren voor sleutelkolommen in databasetabellen om gegevens sneller op te halen.

ingeschakeld voor meerdere bronnen

Een type gegevensverzameling dat toegang heeft tot meerdere relationele bronnen voor universe-ontwerp.

joinpad

Een reeks joins die een query kan gebruiken om toegang te verkrijgen tot gegevens in de tabellen die door de joins worden gekoppeld.

kenmerk

In UNX-universes is dit een object dat is verbonden aan een dimensie en dat extra beschrijvende informatie over de dimensie biedt. Een attribuut is gelijk aan een detail in UNV-universes.

klasse

Een gebruikergedefinieerde map met gerelateerde objecten die een gemeenschappelijk doel hebben in de universe.

LOV

Een verzameling gegevenswaarden die aan een object in de universe gekoppeld kan worden, zodat gebruikers waarden kunnen kiezen voor een filter voor dat object. Zie ook zoeklijst

Lus

Situatie waarin joins meerdere paden tussen tabellen maken in een schema of gegevensverzameling.

navigatiepad

Een verzameling hiërarchisch gerelateerde dimensies die worden gebruikt voor het uitvoeren van analyses in Interactive Analysis.

objectbeveiliging

Een verzameling leden in een hiërarchie die dezelfde afstand tot de oorsprong van de hiërarchie hebben.

shortcut join

Deze join biedt een alternatief pad tussen twee tabellen en laat tussenliggende tabellen buiten beschouwing.

snelkoppeling van verbinding

In het hulpprogramma voor informatie-ontwerp is dit een verwijzing in het lokale project naar een beveiligde verbinding opgeslagen in de Central Management Server.

standaardtabel

Een tabel die rechtstreeks van de databasetabel in de verbinding is toegevoegd aan de gegevensverzameling of het schema.

strategie

In het hulpprogramma voor informatie-ontwerp is dit de geautomatiseerde detectie en invoeging in de gegevensverzameling van de tabellen en joins in een SAP NetWeaver BW InfoProvider.

tijddimensie

Een dimensie in een universe gedefinieerd als een hiërarchie met bekende niveaus, bijvoorbeeld Jaar, Semester, Kwartaal, Maand, Week, Dag van Jaar, Dag van maand, Dag van week.

verbinding

Een verbinding is een set parameters waarmee u definieert hoe een of meer BusinessObjects-toepassingen toegang krijgen tot middleware voor relationele of OLAP-databases.

waarde

In een universe is een waarde doorgaans numeriek en afgeleid van een of meer dimensies.

weergave van bedrijfslaag

Een gebruikergedefinieerde subset met mappen en objecten in een bedrijfslaag.

weergave van gegevensverzameling

Een grafische weergave van een gebruikergedefinieerde subset met tabellen en joins in een gegevensverzameling.

zoeklijst

Een verzameling gegevenswaarden die aan een object in de universe gekoppeld kan worden, zodat gebruikers waarden kunnen kiezen voor een filter voor dat object. Zie ook LOV

Woordenlijst voor BI-werkruimten

analyse

Een vooraf gemaakte analysetechniek die gegevens gebruikt om meer inzicht te krijgen in de bedrijfsprestaties en om signalen, lijsten, en interactieve invoegtoepassingen voor gegevensvisualisatie te maken.

BI-werkruimte

In BI-werkruimten van SAP BusinessObjects, een webgebaseerde weergave van modulen en objecten die bedrijfsinformatie bevat en waarmee gebruikers de bedrijfsactiviteiten kunnen controleren, analyseren en in één oogopslag kunnen bekijken.

BI-werkruimten

Een SAP BusinessObjects Enterprise-toepassing waarmee gebruikers bedrijfsactiviteiten en -prestaties in de gaten kunnen houden aan de hand van modules en BI-werkruimten.

module

Een vooraf gemaakt analysesjabloon waarmee gegevens ingevoegd kunnen worden via interactieve visualisatieapplets voor diepteanalyse van gegevens.

modulebibliotheek

Een gereedschapspalet waar verschillende typen modules en BI-werkruimten worden opgeslagen en vanwaaruit gebruikers modules naar de indeling van de BI-werkruimte kunnen slepen.

Woordenlijst voor SAP BusinessObjects Mobile

emulator

Een apparaat, computerprogramma of systeem dat dezelfde invoer accepteert en dezelfde uitvoer produceert als een gegeven systeem.

J2ME

Een subset van het Java-platform dat bedoeld is om een gecertificeerde verzameling Java API's te leveren voor de ontwikkeling van software voor kleine apparaten met beperkte resources, zoals mobiele telefoons en PDA's. Zie ook Java 2 Micro Edition.

JAD-bestand

Een bestand dat meestal gebruikt wordt om Java-toepassingen of -games te verpakken die naar mobiele telefoons gedownload kunnen worden. De JAD-bestanden beschrijven de MIDlets (Java ME-toepassingen) die als JAR-bestanden worden gedistribueerd. Zie ook Java Application Descriptor-bestand.

Java 2 Micro Edition

Een subset van het Java-platform dat bedoeld is om een gecertificeerde verzameling Java API's te leveren voor de ontwikkeling van software voor kleine apparaten met beperkte resources zoals mobiele telefoons en PDA's. Zie ook J2ME.

Java Application Descriptor-bestand

Een bestand dat meestal gebruikt wordt om Java-toepassingen of -games te verpakken die naar mobiele telefoons gedownload kunnen worden. De JAD-bestanden beschrijven de MIDlets (Java ME-toepassingen) die als JAR-bestanden worden gedistribueerd. Zie ook JAD-bestand.

MIDlet

Een Java-programma voor ingesloten apparaten, meer specifiek de Java ME Virtual Machine. Meestal zijn dit games en toepassingen die op een mobiele telefoon uitgevoerd worden.

Woordenlijst voor SAP Crystal Reports 2011

aangepaste functie

Een procedure die u maakt om gegevens te evalueren of transformeren, of om er berekeningen op uit te voeren. Wanneer u deze functie in een formule gebruikt, worden alle bewerkingen in de functiedefinitie uitgevoerd zonder dat u ze afzonderlijk in de formule zelf hoeft te specificeren. Hierdoor kunt u formulelogica met anderen delen en opnieuw gebruiken, waardoor u en andere gebruikers gemakkelijker en sneller rapporten kunnen maken.

aanwijzingengroep

Een container met de afzonderlijke aanwijzingen die vereist zijn voor een trapsgewijze aanwijzing.

beheerd rapport

Een Crystal-rapportbestand (.rpt) dat zich in de BusinessObjects Enterprise CMS-gegevensopslagruimte bevindt, en via een exemplaar van de InfoObject-klasse door het programma geopend wordt.

Crystal Reports

Een rapportageprogramma waarmee gebruikers geavanceerde rapporten kunnen maken en deze in web- en Windows-toepassingen kunnen integreren.

dynamische aanwijzing

Een informatieverzoek van de gebruiker, dat kan verschijnen wanneer een object bekeken wordt en dat kan bepalen welke gegevens in het document verschijnen.

evaluatiemoment

Het stadium in het rapportageproces waarin een formule geëvalueerd wordt.

expert

Een tool die u aan de hand van een reeks tabbladen door de verschillende aspecten van rapportcreatie leidt. U begint op het eerste tabblad en vervolgt uw werk op de volgende tabbladen.

Formuleworkshop

Een functie waarmee de meeste soorten formules gemaakt en bewerkt worden. Dit programma bevat een werkbalk, een boomstructuur met de typen formules die u kunt maken of bewerken en een gebied waarin u de formule definieert. Dit gebied is afhankelijk van het type formule dat u maakt.

gegevensveld

Het basisonderdeel van een record.

hoofdlettergevoelig

Dit betreft het verschil tussen kleine en hoofdletters. Een programma maakt onderscheid tussen kleine en hoofdletters bij de evaluatie van een tekenreeks.

Interactieve parameters

Een functie voor Crystal Reports waarmee gebruikers parameterwaarden kunnen wijzigen zonder gegevens uit de database te vernieuwen. Het belangrijkste voordeel van deze functie is begeleide interactiviteit op het tekenpapier van het rapport zonder dat de database grote hoeveelheden gegevens moet verwerken.

Java Database Connectivity

Een Java API ontwikkeld door Sun Microsystems die als interface fungeert tussen de Java-code van een ontwikkelaar en een database. Hiermee kan de ontwikkelaar een verbinding met een bepaalde database maken, informatie over de database opvragen en er informatie uit selecteren. Zie ook JDBC.

JDBC

Een Java API ontwikkeld door Sun Microsystems die als interface fungeert tussen de Java-code van een ontwikkelaar en een database. Hiermee kan de ontwikkelaar een verbinding met een bepaalde database maken, informatie over de database opvragen en er informatie uit selecteren. Zie ook Java Database Connectivity.

jokerteken

Een teken dat voor elk willekeurig teken (?) kan staan, of voor een groep tekens (*) in een zoekreeks.

koppeling

Een veld dat in twee of meer databases voorkomt en als verbindingspunt tussen die databases fungeert.

Kruistabel

Een rapportonderdeel waarin gegevens in een beknopte indeling met rijen en kolommen worden samengevat en gepresenteerd. U kunt hiermee snel gegevens vergelijken en trends herkennen.

null

De afwezigheid van een waarde binnen een databaseveld voor een bepaalde record. Null is niet hetzelfde als nul, want nul is een waarde.

ODBC

Een standaard die door de Microsoft Corporation ontwikkeld is. ODBC is een interface met behulp waarvan toepassingen gegevens uit gegevensbeheersystemen kunnen ophalen. De gegevens worden via SQL opgevraagd. Dankzij een dergelijke interface kunnen ontwikkelaars toepassingen ontwikkelen, compileren en verzenden zonder rekening te hoeven houden met een bepaald databasebeheersysteem. Zie ook Open Database Connectivity.

onbeheerd rapport

Een Crystal-rapportbestand (.rpt) dat zich op het lokale bestandssysteem bevindt en via een bestandspad door het programma wordt geopend.

Open Database Connectivity

Een standaard die door de Microsoft Corporation ontwikkeld is. ODBC is een interface met behulp waarvan toepassingen gegevens uit gegevensbeheersystemen kunnen ophalen.

De gegevens worden via SQL opgevraagd. Dankzij een dergelijke interface kunnen ontwikkelaars toepassingen ontwikkelen, compileren en verzenden zonder rekening te hoeven houden met een bepaald databasebeheersysteem. Zie ook ODBC.

parameterveld

Een speciaal type veld waarmee de gebruiker wordt gevraagd een waarde in te voeren.

rapport

Een geordende presentatie van gegevens.

rapportonderdeel

Een rapportobject dat alleen in een viewer wordt weergegeven, zonder de rest van de rapportpagina.

record

Een volledige eenheid met verwante gegevens. Een elektronische bestandsmap met alle gegevens over een bepaalde entiteit. Een record bevat een of meer velden met specifieke gegevensonderdelen.

selectieformule

Een formule die de records, of groep records, opgeeft die u in uw rapport wilt opnemen.

standaardbrief

Een brief die kan worden gereproduceerd, gepersonaliseerd en aangepast met de krachtige functies voor tekstobjecten van het programma. De brief bevat meestal tekst en veldwaarden.

subtekenreeks

Een gedeelte van een grotere tekenreeks.

tekstobject

Een speciaal object dat tekst, databasevelden en formulevelden kan bevatten. Een tekstobject biedt mogelijkheden op het gebied van tekstverwerking waarmee u bijvoorbeeld etiketten kunt toevoegen, maar ook volledige documenten kunt maken.

voorwaardelijke opmaak

Een type opmaak dat alleen onder bepaalde voorwaarden van toepassing is.

Woordenlijst voor Data Federator-beheerprogramma

beperking

Een test die u in Data Federator opgeeft om een eigenschap van een toewijzing te controleren.

beperking van primaire sleutel

Een beperking die voorschrijft dat alle waarden van een kolom uniek moeten zijn.

bind-join

Wanneer er in Data Federator een kleine gegevensset wordt gebruikt, biedt deze bewerking extra parameters voor een query over een grote gegevensset om het aantal overgedragen resultaten te beperken.

case

Een case-instructie is een combinatie van een voorwaarde en een actie (If, Then).

case-instructie

Een toewijzingsregel die verschillende cases behandelt op basis van voorwaarden.

domein

De set toegestane waarden van een kolom. Met een domein kunt u toegestane waarden stringenter opgeven dan met een type.

domeintabel

Een tabel die een domein definieert in Data Federator.

fan-out

In een relatie tussen kolommen is dit het gemiddelde aantal gegevens in de tweede kolom die gerelateerd zijn aan elk gegeven in de eerste kolom.

filter

Een expressie die de geretourneerde gegevens beperkt.

formule van case-instructie

Een formule in een case-instructie.

functionele expressie

In een toewijzingsformule is dit een expressie die een functie op een waarde uitvoert.

gegevensbron

Een verwijzing naar een gegevensbron; deze wijst naar en vertegenwoordigt de gegevens die in een toepassing voor gegevenstoegang bewaard worden.

gegevensbronicatalogus

Een verzameling van gegevensbronnen

kerntabel

Een gegevensbrontabel met kolommen die gekoppeld zijn aan de sleutel van een doeltabel.

merge-join

Een bewerking in Data Federator waarbij twee grote gegevenstabellen worden gesorteerd voordat ze worden samengevoegd, zodat het samenvoeging minder lang duurt.

niet nul-beperking

Een beperking waarmee geverifieerd wordt dat er geen nulwaarden in een kolom staan.

onderdeel

Een element waaraan u in de werkruimte Data Federator Designer werkt: een doel, een gegevensbron, een toewijzing, een beperking, een domeintabel of een opzoektabel.

ontwerpgegevensbron

Een gegevensbron waaraan u werkt. U kunt een ontwerpgegevensbron wijzigen, maar u kunt deze niet in een toewijzing gebruiken.

Opzoektabel

Een tabel die u maakt en van inhoud voorziet in Data Federator. De opzoektabel wijst een kolom met waarden aan een andere kolom met waarden toe.

post-filter

Een filter dat de resultaten van een toewijzingsregel beperkt. Post-filters worden uitgevoerd op gegevens na de tabelrelaties.

pre-filter

Een filter dat de gegevens beperkt die uit gegevensbronnen komen. Prefilters worden uitgevoerd op gegevens vóór de toewijzingsformules.

primaire sleutel

Een kolom die gegarandeerd unieke waarden bevat, en waarvan de waarden alle rijen in een tabel identificeren.

push

Dit betreft een aanvraag aan een brondatabase om een bepaalde bewerking uit te voeren, in plaats van de bewerking te laten uitvoeren in de Data Federator-engine. (De bewerking laten uitvoeren in een brondatabase is meestal efficiënter dan in de Data Federator-engine.)

samengestelde rij

Een rij die voortkomt uit een databasejoin-bewerking waarbij ten minste twee gegevensbrontabellen worden gebruikt.

semi-join

Een bewerking tussen twee tabellen waarbij de rijen van de eerste tabel worden geretourneerd die met minstens één rij in de tweede tabel overeenkomen. Anders gezegd: de eerste tabel wordt gefilterd met rijen uit de tweede tabel.

sleutelbeperking

Een beperking die verifieert dat alle sleutels in een tabel uniek zijn.

statistieken

Numerieke informatie over gegevens die zijn opgeslagen in bronnen die voor Data Federator-acties worden gebruikt, bijvoorbeeld informatie over het geschatte aantal

vermeldingen in een tabel, het geschatte aantal unieke waarden in een kolom of het gemiddelde aantal relaties tussen elke waarde in een kolom en die in een andere kolom.

toepassing voor gegevenstoegang

Een algemene benaming voor een database, een standaardbestand of een andere toepassing die Data Federator, of andere toepassingen, toegang tot gegevens verleent.

uiteindelijke gegevensbron

Een gegevensbron die niet gewijzigd kan worden en die in een toewijzing gebruikt kan worden.

verfijnde query

Een query in Data Federator die weinig resultaten retourneert en waarvoor beperkte gegevensoverdracht van onderliggende bronnen nodig is om het uiteindelijke resultaat te berekenen.

voorbeeldgegevens doeltabel

Gegevens die worden gebruikt bij een beperkingscontrole om de verwachte resultaten met de feitelijke resultaten te vergelijken.

voorbeeldgegevens gegevensbrontabel

Gegevens die worden gebruikt bij een beperkingscontrole om de gegevens die u uit de bronnen verwacht te extraheren, te vergelijken met de bronnen die Data Federator uit de bronnen extraheert.

voorwaardelijke uitdrukking

In een toewijzingsformule is dit een expressie die voorwaarden bevat (zoals 'if...' en 'then...').

Index

A

aangepaste functie 37
aanmaakrechten 5
aanmelden 5
aanpassing 19
aanwijzingengroep 37
abonnement opzeggen 19
abonneren 19
achtergrondonderdeel 11, 15
afgeleide tabel 19, 29
afmelden 5
aggregate-aware 19, 29
aliastabel 19, 29
alternatieve landinstelling 19
analyse 33
analysedimensie 19, 29
analyseren 19
analysetype 5

B

bedrijfsdashboard 19
bedrijfsfilter 19, 29
bedrijfslaag 19, 29
bedrijfslaag, weergave van 19, 29
beheerd rapport 37
beheerdersrechten 5
beperking 41
beperking van primaire sleutel 41
bereik van rechten 19
berekend lid 19, 29
berekende kolom 19, 29
berekende waarde 19, 29
beveiligingsprofiel voor bedrijf 19, 29
bezorgingsregel 19
BI-analyse 19
BI-startpunt 19
BI-viewer 19
BI-werkruimte 33
BI-werkruimten 33
bijdrage, analysetype 5
bind-join 41
bron 19, 29
brondocument 19
brontaal 19

C

case 41
case-instructie 41

catalogus 19, 29
categoriefacet 5
clustersleutel 19
CMS-invoegtoepassing 5
combinatiediagram 11, 15
conceptgegevensbron 41
containeronderdeel 11, 15
context 19
Control-klik 5
Controle 5
cryptografische sleutel 19
Crystal Reports 37
Crystal Reports Data
 Consumer-verbinding 11, 15
Crystal Reports Viewer 19

D

dashboard 19
database 5
database-middleware 19
DDK 19
detail 19, 29
details 5
diagram met opsommingstekens 11, 15
diagramonderdeel 11, 15
diagramtype 5
doelanalyse 19
domein 41
domeintabel 41
dominante landinstelling 19
dominante landinstelling voor weergave 19
Driver Development Kit 19
dubbele schuifregelaar, onderdeel 11, 15
dynamische aanwijzing 37
dynamische ontvanger 19
dynamische ontvanger, bron van 19

E

eigen filter 19, 29
eigendomsrecht 19
Eigenschappen 5
emulator 35
Encyclopedia 19
Encyclopedia-onderdeel voor
 BusinessObjects Enterprise
 Premium-software 19

evaluatiетijd 37
expert 37

F

facet 5
facet inhoud zoeken 5
facetnavigatie 5
familie 19, 29
fan-out 41
filter 41
FIPS-compatibele modus 19
formule van case-instructie 41
Formuleworkshop 37
functie-expressie 41

G

geaggregeerde waarde 5
geavanceerd recht 19
gebeurtenis 19
gebruikersgroep 19
gedelegeerde beheerder 19
gegevensanimatie 11, 15
gegevensbasis 19, 29
gegevensbeveiligingsprofiel 19, 29
gegevensbron 41
gegevensbronnencatalogus 41
gegevenstabel 5
gegevenstoegang, netwerklaag voor 19
gegevensveld 37
gegevensverzameling, weergave van 19, 29
gerichte analyse 19
geselecteerd facet 5

H

hiërarchie 19, 29
hoofdlettergevoelig 37
hulpprogramma voor
 informatie-ontwerp 19, 29
hulpprogramma voor vertaalbeheer 19
hyperlink 19

I

illustratie- en achtergrondonderdeel 11, 15

index-aware 19, 29
 indexeren 5
 informatieruimte-eigenaar 5
 ingesloten werkblad 11, 15
 Interactieve parameters 37

J

J2ME 35
 JAD-bestand 35
 Java 2 Micro Edition 35
 Java Application Descriptor-bestand 35
 Java Database Connectivity 37
 JavaBean 19
 JavaBean-stuurprogramma 19
 JDBC 37
 joinpad 19, 29
 jokerteken 37

K

kalenderonderdeel 11, 15
 kenmerk 19, 29
 kerntabel 41
 keuzelijst met invoervak, onderdeel 11, 15
 klasse 19, 29
 knopinfo 5
 kolomdiagram 11, 15
 koppelen 37
 kruistabel 37
 kubus 19

L

label 5
 lade 19
 landinstelling 5
 legenda 5
 LOV (List of Values, zoeklijst) 19, 29
 lus 19, 29

M

map 5
 markeren 5
 meerdere bronnen, ingeschakeld voor 19, 29
 meetwaarde 19, 29
 meetwaardefacet 5
 melding 19
 Meldingen 19
 meldingsbericht 19
 merge-join 41

metagegevens 19
 MIDlet 35
 model 11
 module 33
 modulebibliotheek 33

N

navigatiepad 19, 29
 netwerklaag 19
 niet null-beperking 41
 Nieuwe verbinding, wizard 19
 niveau 19, 29
 null 37

O

object 19
 Objecten 5
 ODBC 37
 onbeheerd rapport 37
 onderdeel 11, 15, 41
 onderdeelbrowser 11, 15
 Onderdelen van de
 webtoepassingsserver 5
 onderverdelingsknop 5
 Open Database Connectivity 37
 open stuurprogramma 19
 opzoektabel 41
 overname 19

P

parameterveld 37
 PDF 5
 pin 19
 plannen 19
 Planning 5
 Portable Document Format 5
 postfilter 41
 Postvak IN van BI 19
 prefilter 41
 primaire sleutel 41
 productiegegevensbron 41
 profieldoel 19
 profielwaarde 19
 publicatie 19
 Publiceren, wizard 19
 push 41

R

rapport 37
 rapport-burst 19
 rapportonderdeel 37

rechten samenvouwen 19
 Rechten veilig wijzigen, recht 19
 Rechten wijzigen, recht 19
 rechten-overrides 19
 record 37
 Ruimten beheren 5

S

samengestelde rij 41
 samenvattingsveld 19
 SAP-peildatum 5
 SAP-sleutelgetal 5
 SAP-variabele 5
 schaalonderdeel 11, 15
 scheidinglijn 5
 score 5
 selectieformule 37
 selectievakje, onderdeel 11, 15
 semantische laag 19
 semi-join 41
 set met naam 19, 29
 shortcut join 19, 29
 sleutel intrekken 19
 sleutelbeperking 41
 staafdiagram 11, 15
 standaardbrief 37
 standaardtabel 19, 29
 statistieken 41
 strategie 19, 29
 stuurprogramma voor
 gegevenstoegang 19
 subtekenreeks 37

T

tabblad 5
 tekenpapier 11, 15
 tekenpapiercontainer, onderdeel 11, 15
 tekstobject 37
 Thuis 5
 tijddimensies 19, 29
 toegangscontrolelijst 19
 toegangsniveau 19
 toegangsrecht 19
 toepassing voor gegevenstoegang 41
 toepassingsserver 5
 trend, analysetype 5
 type-specifiek recht 19

U

universe 19

V

veld 37
verbinding 19, 29
Verbinding vernieuwen, knop 11, 15
verbinding, snelkoppeling van 19, 29
verbindingspool 19
Verbindingsserver 19
verfijnde query 41
vergelijking, analysetype 5
Verificatietype 5
verkenningfacet 5
verkenninginterface 5
viewer 19

visualisatie 5
vlakdiagram 11, 15
voorbeeldgegevens van doeltabel 41
voorbeeldgegevens van gegevensbron 41
voorgesteld facet 5
voorkeurslandinstelling voor weergave 19
voorwaardelijke expressie 41
voorwaardelijke opmaak 37

W

webserver 5

weergaverechten 5
Welkomspagina 5

Z

zoeken met trefwoorden 5
zoeklijst 19, 29
Zoekresultaten 5
Zoekserver 5
zoeksysteem 5
zoektekst 5

