



Uitleg foutberichten Business Intelligence-suite

- SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite 4.0 Feature Pack 3

2012-07-04

Copyright

© 2012 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, Streamwork, SAP HANA en andere producten en diensten van SAP die in dit document worden genoemd, alsook de respectieve logo's, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SAP AG in Duitsland en andere landen. Business Objects en het logo van Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius en andere producten en diensten van Business Objects die in dit document worden genoemd, alsook de respectieve logo's, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Business Objects Software Ltd. Business Objects is een onderneming van SAP. Sybase en Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere en andere producten en diensten van Sybase die in dit document worden genoemd, alsook de respectieve logo's, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sybase, Inc. Sybase is een onderneming van SAP. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360° en B2B 360° Services zijn gedeponeerde handelsmerken van Crossgate AG in Duitsland en andere landen. Crossgate is een onderneming van SAP. Alle andere genoemde namen van producten en services zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven. Gegevens in dit document zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Nationale productspecificaties kunnen verschillen. Dit materiaal kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Het wordt uitsluitend ter informatie geleverd door SAP AG en de aan haar gelieerde ondernemingen ("SAP Group"), zonder dat hier enige rechten aan kunnen worden ontleend en zonder garantie van enige aard, en SAP Group is niet aansprakelijk voor fouten of omissies met betrekking tot het materiaal. De enige garanties voor producten en diensten van SAP Group zijn de garanties in de uitdrukkelijke garantieverklaringen die bij dergelijke producten en diensten worden geleverd, indien van toepassing. Niets in deze publicatie mag worden opgevat als een aanvullende garantie.

2012-07-04

Inhoud

Hoofdstuk 1	Beheer- en beveiligingsfoutberichten.....	51
1.1	Beheerfouten (ADM).....	51
1.2	Wizard Beheeromgeving (ADW); foutberichten.....	51
1.3	BIP-framework middleware (FWM): foutberichten.....	52
1.3.1	FWM 00001 - FWM 00009.....	52
1.3.2	FWM 01001 - FWM 01014.....	55
1.3.3	FWM 02001 - FWM 02124.....	58
1.3.4	FWM 04002 - FWM 04038.....	70
1.3.5	FWM 08001 - FWM 08006.....	76
1.3.6	FWM 10001 - FWM 10007.....	77
1.3.7	FWM 12001 - FWM 12013.....	78
1.3.8	FWM 14001 - FWM 14009.....	80
1.3.9	FWM 16001 - FWM 16005.....	83
1.3.10	FWM 17001 - FWM 17003.....	84
1.4	BI-platformservers (FWB): foutberichten.....	85
1.4.1	FWB 00001 - FWB 00999.....	85
1.4.2	FWB 01000 - FWB 01999.....	105
1.4.3	FWB 02000 - FWB 02999.....	107
1.5	Beveiliging (USR): fouten.....	108
1.5.1	U bent niet geautoriseerd om Designer te gebruiken. (USR0006).....	108
 Hoofdstuk 2	 Fouten in Analysis-editie voor OLAP.....	 109
2.1	AOC 00000 - 09999.....	109
2.1.1	Er is een probleem met het vervangen van de oorspronkelijke werkruimte. Probeer het opnieuw of kies Opslaan als. (AOC00001).....	109
2.1.2	Er is een onbekende fout opgetreden tijdens het opslaan van de werkruimte. De werkruimte kan niet opgeslagen worden. (AOC00002).....	109
2.1.3	Uw verzoek kan niet worden uitgevoerd omdat de verbinding met de sessie is verbroken. Meld u opnieuw aan en probeer het nogmaals. (AOC00003).....	110
2.1.4	Analysis, editie voor OLAP kan de werkruimte niet openen. De werkruimte is beschadigd. Neem contact op met de beheerder. (AOC00005).....	110
2.1.5	Analysis, editie voor OLAP kan de gevraagde werkruimte niet vinden. Misschien is deze verwijderd. (AOC00006).....	110

2.1.6	Er is een fout opgetreden tijdens het herstellen van de werkruimte. Neem contact op met de beheerder. (AOC00007).....	110
2.1.7	Analysis, editie voor OLAP kan de werkruimte niet opslaan. De naam ontbreekt. Voer een geldige naam in en probeer het opnieuw. (AOC00008).....	111
2.1.8	Analysis, editie voor OLAP kan de werkruimte niet opslaan. De werkruimtemap ontbreekt. Selecteer een geldige map en probeer het opnieuw. (AOC00009).....	111
2.1.9	U bent niet gemachtigd om op te slaan in deze map. Neem contact op met de beheerder als u deze machtiging nodig hebt. (AOC00011).....	111
2.1.10	Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van verbindingen van de Enterprise-server. Neem contact op met de beheerder om na te gaan of de server is gestart. (AOC00012).....	111
2.1.11	Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van verbindingen. Niet alle verbindingen zijn beschikbaar. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (AOC00013).....	112
2.1.12	U hebt geen rechten voor het uitvoeren van de aangevraagde actie. Neem contact op met de systeembeheerder als u hulp nodig hebt (AOC00018).....	112
2.1.13	Er zijn geen verbindingen gedefinieerd in de Central Management Console of u beschikt niet over de juiste bevoegdheden om bestaande verbindingen weer te geven. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie. (AOC00020).....	112
2.1.14	Analysis, editie voor OLAP kan de laatste actie niet voltooien. Probeer het opnieuw. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (AOC00021).....	113
2.1.15	Analysis, editie voor OLAP kan '{0}' niet verwijderen. De verbinding met de analyse is verbroken. (AOC00022).....	113
2.1.16	Er is een fout opgetreden tijdens het halen van de rapportparameters. Probeer de bewerking opnieuw. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (AOC00023).....	113
2.1.17	De gewenste bewerking is niet voltooid omdat de MDAS-service niet bereikt kan worden. Probeer de bewerking opnieuw. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (AOC00040).....	113
2.1.18	De MDAS-service heeft een fout gedetecteerd. (AOC00041).....	114
2.1.19	Analysis, editie voor OLAP kan een verbinding niet openen. (AOC00044).....	114
2.1.20	De gevraagde bewerking kan niet worden voltooid omdat de query dan in een ongeldige toestand zou worden geplaatst. (AOC00045).....	114
2.1.21	De gevraagde bewerking kan niet worden voltooid als gevolg van een hiërarchieconflict. (AOC00046).....	115
2.1.22	De gewenste bewerking kan niet worden uitgevoerd omdat de query te lang is. (AOC00047).....	115
Hoofdstuk 3	Foutberichten van BIP-servers (FWR).....	117
3.1	FWR 000001-000007.....	117
3.1.1	_a_Er is een interne fout opgetreden. Neem contact op met de systeembeheerder. (FWR 000001)_z_.....	117
3.1.2	_a_Er ontbreekt een waarde in de eigenschap {0}. (FWR 000002)_z_.....	117
3.1.3	_a_De eigenschap {0} heeft een ongeldige waarde van {1}. (FWR 000003)_z_.....	118
3.1.4	_a_Het argument {0} heeft een ongeldige waarde van {1}. (FWR 000004)_z_.....	118
3.1.5	_a_Er is een fout opgetreden tijdens de deserialisatie van een object. (FWR 000005)_z_.....	118

3.1.6	_a_Er is een fout opgetreden tijdens de deserialisatie van eigenschap {0}. (FWR 000006)_z_	118
3.1.7	_a_De waarde {0} moet binnen het bereik van {1} tot {2} liggen. (FWR 000007)_z_	119
3.2	FWR 100001-100002	119
3.2.1	Interne fout. Neem contact op met de systeembeheerder. (FWR 100001)	119
3.2.2	Onvoldoende geheugen beschikbaar. Neem contact op met de systeembeheerder. (FWR 100002)	119

Hoofdstuk 4	Integriteitscontrole van berichten (ICB)	121
4.1	Er ontbreekt een primaire sleutel in tabel {0}. (CIM 01100)	121
4.2	Tabel {0} is niet gekoppeld aan een andere tabel. (CIM 01101)	121
4.3	Tabel {0} waarnaar verwezen wordt in gegevensverzameling {1} komt niet voor in de verbinding. (CIM 01102)	122
4.4	Er is een nieuwe kolom {0} gedetecteerd in tabel {1} van de verbinding. (CIM 01103)	122
4.5	Kolom {0} in tabel {1} komt niet voor in de verbinding. (CIM 01104)	122
4.6	Het gegevenstype van kolom {0} in tabel {1} kan niet worden vastgesteld. (CIM 01105)	122
4.7	Het gegevenstype van kolom {0} waarnaar verwezen wordt in tabel {1} komt niet overeen met het gegevenstype in de verbinding. (CIM 01106)	123
4.8	De berekende kolom {0} waarnaar verwezen wordt in tabel {1} bevat een ongeldige SQL. (CIM 01107)	123
4.9	De verbinding voor de gecontroleerde tabel {0} in gegevensverzameling {1} is niet geldig. (CIM 01108)	123
4.10	De verbinding voor de afgeleide tabel {0} in gegevensverzameling {1} is niet geldig. (CIM 01109)	123
4.11	De afgeleide tabel {0} in gegevensverzameling {1} bevat een lege expressie. (CIM 01110)	124
4.12	De afgeleide tabel {0} in gegevensverzameling {1} bevat een ongeldige SQL-expressie. (CIM 01111)	124
4.13	De verbinding voor de aliastabel {0} in gegevensverzameling {1} is niet geldig. (CIM 01112)	124
4.14	De aliastabel {0} in gegevensverzameling {1} verwijst naar geen enkele tabel. (CIM 01113)	124
4.15	Tabel {0} waarnaar verwezen wordt door aliastabel {1} komt niet voor in de gegevensverzameling. (CIM 01114)	125
4.16	De verbinding voor de berekende kolom {0} in tabel {1} is niet geldig. (CIM 01115)	125
4.17	De expressie voor de berekende kolom {0} in de tabel {1} is leeg. (CIM 01116)	125
4.18	De expressie voor de berekende kolom {0} in de tabel {1} is ongeldig. (CIM 01117)	125
4.19	Verbinding {0} is ongeldig: {1}. (CIM 01200)	126
4.20	Join {0} van gegevensverzameling {1} heeft geen geldige koppeling in tabellen. (CIM 01300)	126
4.21	Tabel {0} voor de join is niet gevonden in gegevensverzameling {1}. (CIM 01301)	126
4.22	Kolom {0} voor de join is niet gevonden in gegevensverzameling {1}. (CIM 01302)	126
4.23	De verbinding voor join {0} in gegevensverzameling {1} is niet geldig. (CIM 01303)	127
4.24	De kardinaliteit van join {0} van gegevensverzameling {1} is niet bepaald. (CIM 01304)	127
4.25	Join {0} in gegevensverzameling {1} heeft een andere kardinaliteit dan de gedetecteerde kardinaliteit. (CIM 01305)	127

4.26	De expressie voor de gecontroleerde join {0} in gegevensverzameling {1} is leeg. (CIM 01306).....	127
4.27	De expressie van de gecontroleerde join {0} in gegevensverzameling {1} is niet juist geparseerd. (CIM 01307).....	128
4.28	Bedrijfsobject '{0}' is niet in bezit van een universe. (CIM 01400).....	128
4.29	De binding van bedrijfsobject '{0}' is niet geldig. (CIM 01401).....	128
4.30	Het is onmogelijk bedrijfsobject '{0}' uit te voeren. Controleer de objecteigenschappen. (CIM 01403).....	128
4.31	Bedrijfsobject '{0}' is ongeldig. (CIM 01405).....	128
4.32	De waarde van de oplossingsvolgorde moet een getal zijn (CIM 01406).....	129
4.33	De naam van deze meetwaarde wordt al gebruikt in de bedrijfslaag. (CIM 01407).....	129
4.34	De MDX-expressie verwijst niet naar de dimensie [MEETWAARDEN]. (CIM 01409).....	129
4.35	Er moet een hiërarchie zijn opgegeven. (CIM 01410).....	129
4.36	Deze naam wordt al gebruikt door een berekend lid binnen dezelfde hiërarchie. (CIM 01411).....	130
4.37	De MDX-expressie verwijst niet naar de hiërarchie die is toegewezen aan het berekende lid. (CIM 01412).....	130
4.38	Er moet een hiërarchie zijn opgegeven (CIM 01413).....	130
4.39	De naam wordt al gebruikt door een andere benoemde set (CIM 01414).....	130
4.40	De MDX-expressie bevat de operator 'crossjoin'. De benoemde set vertoont mogelijk onverwacht gedrag tijdens query. (CIM 01415).....	131
4.41	De MDX-expressie verwijst niet naar de hiërarchie die is toegewezen aan de benoemde set. (CIM 01416).....	131
4.42	De taalwaarde moet een getal zijn. (CIM 01417).....	131
4.43	De expressie @Variable is onjuist. (CIM 01418).....	131
4.44	De expressie @Select is onjuist. (CIM 01419).....	132
4.45	De naam wordt al gebruikt door een voorgedefinieerde meetwaarde op de OLAP-server. (Zoek de tekenreeks [Meetwaarden].[{0}] in de OLAP-catalogus). (CIM 01420).....	132
4.46	De naam wordt al gebruikt door een benoemde set voorgedefinieerd op de OLAP-server.....	132
4.47	De gecontroleerde context '{0}' in gegevensverzameling '{1}' bevat lussen. (CIM 01501).....	132
4.48	De gecontroleerde context '{0}' in gegevensverzameling '{1}' bevat een uitgesloten join waarmee een cartesiaans product wordt gegenereerd. (CIM 01502).....	133
4.49	Zoeklijst '{0}' moet ten minste één kolom hebben in de gegevenstabel (CIM 01601).....	133
4.50	In zoeklijst '{0}' moet de optie Filteren voor gebruiken zijn ingesteld op Onwaar. (CIM 01602).....	133
4.51	In zoeklijst '{0}' moet de optie Automatisch vernieuwen zijn ingesteld op Waar. (CIM 01603).....	133
4.52	In zoeklijst '{0}' moet de optie Gebruikers toestaan waarden te zoeken in de database zijn ingesteld op Onwaar. (CIM 01604).....	134
4.53	In zoeklijst '{0}' moet de optie Time-out voor uitvoeren van query zijn uitgeschakeld. (CIM 01605).....	134
4.54	In zoeklijst '{0}' moet de optie Maximumaantal rijen zijn uitgeschakeld. (CIM 01606).....	134
4.55	Controleer of de SQL-expressie niet leeg is. (CIM 01607).....	134
4.56	Controleer of de zoeklijstverbinding beschikbaar is. (CIM 01608).....	135
4.57	Controleer of de zoeklijstgegevensstructuur beschikbaar is. (CIM 01609).....	135

4.58	In zoeklijst '{0}' moet de optie Gebruikers toestaan waarden te zoeken in de database zijn ingesteld op Onwaar. (CIM 01610).....	135
4.59	Aanwijzing moet een naam hebben. (CIM 01611).....	135
4.60	Aanwijzing {0} heeft een gegevenstype dat niet juist is ingesteld (bijv. Tekenreeks, Getal of Datum). (CIM 01612).....	136
4.61	Aanwijzing '{0}' moet een vraag bevatten. (CIM 01613).....	136
4.62	Als de optie Sleutelwaarden uit lijst gebruiken geselecteerd is, moet de optie Alleen uit lijst selecteren ook geactiveerd zijn.....	136
4.63	De standaardwaarden zijn leeg. (CIM 01615).....	136
4.64	De zoeklijst is leeg. (CIM 01616).....	137
4.65	'{0}' heeft een lege querydefinitie. (CIM 01700).....	137
4.66	Querydefinitie '{0}' kan niet worden geparseerd. (CIM 01701).....	137
4.67	Query '{0}' bevat geen query. (CIM 01702).....	137
4.68	In query '{0}' wordt naar een ontbrekend object ({1}) in de universe verwezen. (CIM 01703).....	137
4.69	Query '{0}' bevat geen resultaatobjecten. (CIM 01704).....	138
4.70	Query '{0}' bevat gecombineerde query's met een inconsistent aantal resultaatobjecten. (CIM 01705).....	138
4.71	'{0}' kan niet worden gevonden. (CIM 01800).....	138
4.72	'{0}' bevat verbroken afhankelijkheden. (CIM 01801).....	138
4.73	Niet-gedocumenteerd probleem. (CIM 02000).....	139

Hoofdstuk 5

	Crystal Reports Server: foutberichten (CRS).....	141
5.1	CRS 200001 - CRS 200005.....	141
5.1.1	Interne fout. Neem contact op met de systeembeheerder. (CRS 200001).....	141
5.1.2	Onvoldoende geheugen beschikbaar. Neem contact op met de systeembeheerder. (CRS 200002).....	141
5.1.3	Aanvraag mislukt omdat de gebruiker niet voldoende rechten heeft om het volgende te doen: {0}. (CRS 200003).....	142
5.1.4	Niet-ondersteunde runtime-aanpassing gedetecteerd. Kan geen gebruikersspecifieke inhoud toevoegen tijdens run-time. (CRS 200004).....	142
5.1.5	Analyse op lager niveau is niet mogelijk. (CRS 200004) (CRS 200005).....	142
5.2	CRS 300001 - CRS 300024.....	142
5.2.1	Interne fout. Neem contact op met de systeembeheerder. (CRS 300001).....	142
5.2.2	{0} (CRS 300002).....	143
5.2.3	{0} (CRS 300003).....	143
5.2.4	Fout bij schrijven van geëxporteerd rapport naar schijf. (CRS 300004).....	143
5.2.5	Fout bij communicatie met BOE: {0} (CRS 300005).....	143
5.2.6	Batchtaakverwerking voor niveau mislukt. (CRS 300006).....	143
5.2.7	Verwerking van melding voor globale bezorgingsregel is mislukt. (CRS 300007).....	144
5.2.8	Bezorging van document op doel mislukt. (CRS 300008).....	144
5.2.9	Kan doelveld voor aanpassing: {0} niet vinden in rapport. (CRS 300009).....	144

5.2.10	BOE-profielwaarde kan niet worden toegewezen aan een parameterveld dat geen tekenreeks is: {0} (CRS 300010).....	144
5.2.11	Kan een profielexpressie niet toewijzen aan een parameterveld: {0} (CRS 300011).....	145
5.2.12	Parameterveld(en): {0} niet optioneel. Er moet een waarde worden ingesteld. (CRS 300012).....	145
5.2.13	In parameterveld(en): {0} geen meerdere waarden toegestaan. (CRS 300013).....	145
5.2.14	Parameterveld(en): {0} in gebruik en waarde vereist. (CRS 300014).....	145
5.2.15	In parameterveld(en): {0} geen null-waarden toegestaan. (CRS 300015).....	146
5.2.16	Het brondocument van de publicatie bevat geen opgeslagen gegevens, maar opgeslagen gegevens zijn vereist. (CRS 300016).....	146
5.2.17	Kan profielwaarde niet converteren naar rapportveldtype voor veld: {0} (CRS 300017).....	146
5.2.18	Het personaliseren van gegevensparameters: {0} kan leiden tot slechtere prestaties doordat mogelijk 1 databasevernieuwing per ontvanger wordt uitgevoerd. (CRS 300018).....	146
5.2.19	Parameters van Boolean-groep: {0} kunnen niet worden aangepast. Het personaliseren van een parameter in een Boolean-groep wordt niet ondersteund. (CRS 300019).....	147
5.2.20	Gebruiker heeft geen rechten om document af te drukken. (CRS 300020).....	147
5.2.21	Gebruiker heeft geen rechten om document te downloaden en heeft alleen rechten om te plannen naar de standaard-Enterprise-locatie en Postvak IN-bestemmingen. (CRS 300021).....	147
5.2.22	Planning van meertalig rapport mislukt. (CRS 300022).....	147
5.2.23	Activeren van melding in het rapport mislukt. (CRS 300023).....	148
5.2.24	Kan publicatie niet uitvoeren omdat het document gebaseerd is op een semantische laag met gebruikersspecifieke beveiliging en de publicatie maakt geen gebruik van de bursting-methode per ontvanger. (CRS 300024).....	148
Hoofdstuk 6	Check Security Mapping (CSM): foutberichten.....	149
6.1	Het gecontroleerde profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' bevat een ongeldige gegevensverzameling. Controleer of de gegevensverzameling bestaat en ten minste één tabel bevat. (CSM 00001).....	149
6.2	Een rijbeperking in het gecontroleerde profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' bevat een beperkte tabel die niet is gedefinieerd in de gegevensverzameling. Corrigeer de definitie van de rijbeperking. (CSM 00002).....	149
6.3	Een rijbeperking in het gecontroleerde profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' bevat een niet-gedefinieerde tabel. Definieer een nieuwe beperkte tabel. (CSM 00003).....	150
6.4	De tabeltoewijzing in het gecontroleerde profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' bevat een originele tabel '{1}' die niet gedefinieerd is in de gegevensverzameling. Controleer de definitie van de originele tabel. (CSM 00004).....	150
6.5	De tabeltoewijzing in het gecontroleerde profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' bevat een niet-gedefinieerde vervangende tabel. Definieer een nieuwe, geldige vervangende tabel voor de originele tabel '{1}'. (CSM 00005).....	150
6.6	De tabeltoewijzing in het gecontroleerde profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' bevat een vervangende tabel '{1}' die een alias is. Aliastabellen worden niet ondersteund als vervangende tabellen. (CSM 00006).....	150
6.7	De tabeltoewijzing in het gecontroleerde profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' bevat een vervangende tabel '{1}' die afgeleid is. Afgeleide tabellen worden niet ondersteund als vervangende tabellen. (CSM 00007).....	151

6.8	De verbindingstoewijzing in het gecontroleerde profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' bevat een originele verbinding die niet gedefinieerd is als de gegevensbron in de gegevensverzameling. Controleer de definitie van de originele verbinding. (CSM 00008).....	151
6.9	De verbindingstoewijzing in het gecontroleerde profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' bevat een niet-gedefinieerde originele verbinding. Definieer een nieuwe originele verbinding. (CSM 00009).....	152
6.10	De verbindingstoewijzing in het gecontroleerde profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' bevat een niet-gedefinieerde vervangende verbinding. Definieer een nieuwe, geldige vervangende verbinding voor de originele verbinding '{1}'. (CSM 00010).....	152
6.11	De SQL WHERE-component voor een rijbeperking in het profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' is niet volledig. Voer een geldige SQL-instructie in voor de rijbeperking. (CSM 00011).....	152
6.12	De SQL WHERE-component in een voorwaarde voor rijbeperking in het profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' is niet geldig. Voer een geldige SQL-instructie in. (CSM 00012)....	153
6.13	Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' bevat een ongeldige universe-verwijzing. Definieer het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' opnieuw op een nieuwe universe. (CSM 00101).....	153
6.14	Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' verwijst naar een geweigerd object dat uit universe '{1}' is verwijderd. Bewerk het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder het object uit het venster Query maken. (CSM 00102).....	153
6.15	Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' verwijst naar een toegekend object dat uit universe '{1}' is verwijderd. Bewerk het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder het object uit het venster Gegevens weergeven. (CSM 00103).....	153
6.16	Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' verwijst naar een geweigerde weergave die uit universe '{1}' is verwijderd. Bewerk het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder de weergave uit het venster Query maken. (CSM 00104).....	154
6.17	Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' verwijst naar een toegekende weergave die uit universe '{1}' is verwijderd. Bewerk het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder de weergave uit het venster Query maken. (CSM 00105).....	154
6.18	Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' verwijst naar een geweigerd object dat uit universe '{1}' is verwijderd. Bewerk het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder het object uit de instellingen voor Gegevens weergeven. (CSM 00106).....	154
6.19	Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' verwijst naar een toegekend object dat uit universe '{1}' is verwijderd. Bewerk het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder het object uit het venster Gegevens weergeven. (CSM 00107).....	155
6.20	Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' verwijst naar een filter dat uit universe '{1}' is verwijderd. Bewerk het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder het filter uit het Filtervenster. (CSM 00108).....	155
6.21	Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' bevat een filter '{1}' met een ongeldige querydefinitie. Definieer het filter opnieuw in het profiel voor bedrijfsbeveiliging met een correcte querydefinitie. (CSM 00109).....	155
6.22	Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' verwijst naar een benoemde set die uit universe '{1}' is verwijderd. Bewerk het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder de benoemde set uit het Filtervenster. (CSM 00110).....	156
6.23	Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' bevat een benoemde set '{1}' zonder hiërarchietoewijzing. Definieer in het profiel voor bedrijfsbeveiliging opnieuw een benoemde set met de correcte hiërarchie. (CSM 00111).....	156

6.24	Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' bevat een benoemde set '{1}' met een hiërarchie die uit universe '{2}' is verwijderd. Definieer in het profiel voor bedrijfsbeveiliging opnieuw een benoemde set met een correcte hiërarchie. (CSM 00112).....	156
------	---	-----

Hoofdstuk 7	Foutberichten bij gegevenstoegang.....	159
7.1	Database (DA): foutberichten.....	159
7.1.1	Verbindingsfout of SQL-syntaxisfout. (DA0005).....	159
7.1.2	Een BLOB-kolom kan niet meer dan een regel ophalen. (DA0009).....	160
7.1.3	Sommige objecten uit de universe ontbreken of zijn onduidelijk. Kan de query niet uitvoeren met deze universe. (DA0010).....	160
7.2	Gegevensprovider (DMA): foutberichten.....	160
7.2.1	Ongeldige hiërarchienaam (DMA0002).....	161
7.2.2	Exporteren niet geslaagd. (DMA0005).....	161
7.2.3	Voor het bewerken van deze gegevensprovider is een aanvullend BusinessObjects-onderdeel vereist. Dit onderdeel is niet op uw computer geïnstalleerd. Neem contact op met de systeembeheerder. (DMA0006).....	162
7.2.4	De volgende gegevensproviders zijn niet correct vernieuwd (DMA0007).....	163
7.2.5	Een variabele heeft het vernieuwen van de gegevensprovider onmogelijk gemaakt. (DMA0008).....	163
7.3	Bestand (DPP): foutberichten.....	163
7.3.1	Kan bestand niet openen. (DPP0001).....	164
7.3.2	U mag deze databaseprocedure niet gebruiken. (DPP0002).....	164
7.4	Verbinding (DPQ): foutberichten.....	164
7.4.1	Verbinding is niet gedefinieerd. (DPQ0001).....	165
7.4.2	De server reageert niet! (DPQ0003).....	165
7.4.3	Probleem bij verbinding (DPQ0005).....	165
7.4.4	Bestaat niet. (DPQ0006).....	166
7.5	Opgeslagen procedures (DPS): foutberichten.....	166
7.5.1	Deze databaseprocedure is verwijderd. (DPS0001).....	167
7.5.2	U mag deze databaseprocedure niet gebruiken. (DPS0002)	167
7.6	SQL (QPF): foutberichten.....	167
7.6.1	'Select' is de enige toegestane SQL-opdracht (QPF0001).....	168
7.7	SQL-query (QP): foutberichten.....	168
7.7.1	Fout tijdens genereren SQL. (QP0001).....	168
7.7.2	Interne geheugenfout bij genereren van SQL. (QP0002).....	168
7.7.3	Geheugenfout bij genereren van SQL. (QP0003).....	169
7.7.4	Incompatibele combinatie van objecten. (QP0004).....	169
7.7.5	Outer joins zijn niet coherent. (QP0005).....	169
7.7.6	Cartesiaans product niet toegestaan. (QP0006).....	169
7.7.7	De query verwijst niet naar een tabel. (QP0007).....	170
7.7.8	Referentie naar een tabel die verwijderd is. (QP0008).....	170
7.7.9	Een van de objecten in de query is ongeldig. (QP0009).....	170

7.7.10	Een van de query-eigenschappen is ongeldig. (QP0010).....	170
7.7.11	Kan het PRM-bestand niet vinden. (QP0011).....	171
7.7.12	De complexe conditie heeft een Cartesiaans product gegenereerd. (QP0013).....	171
7.7.13	Cirkel in complexe conditie. (QP0014).....	171
7.7.14	Deze query is te complex. Een van de subquery's bevat incompatibele objecten. (QP0015).....	172
7.7.15	De server reageert niet. (QP0016).....	172
7.7.16	De kolommen van de Select-clausule wijken af van de resultaatobjecten. (QP0017).....	172
7.7.17	Syntaxfout in variabele. (QP0018).....	173
7.7.18	U mag het object niet gebruiken. (QP0019).....	174
7.7.19	Oplossen aggregatieregels niet geslaagd. (QP0020).....	174
7.7.20	Onduidelijke conditie op een meetwaarde. Verwijder deze of annuleer het analyseniveau. (QP0021).....	175
7.7.21	U kunt pas een nieuwe tab maken wanneer u ten minste één resultaatobject op dit tabblad hebt geplaatst. (QP0022).....	175
7.7.22	U kunt subquery's niet combineren. (QP0023).....	175
7.7.23	U kunt deze query niet verwijderen. U moet eerst de conditie verwijderen. (QP0025).....	175
7.7.24	Enkele verouderde objecten zijn verwijderd uit de query. (QP0027).....	176

Hoofdstuk 8 **Foutberichten in Data Federator (DFA).....177**

8.1	Kan het Data Federator-stuurprogramma niet vinden. (DFA 0003).....	177
8.2	Probleem bij het verkrijgen van metagegevens voor catalogi. (DFA 00010).....	177
8.3	Kan stuurprogramma-eigenschappen niet ophalen voor URL: '{0}' (DFA 0030).....	177
8.4	Er is een interne fout opgetreden. (DFA 20001).....	178
8.5	Probleem bij het verkrijgen van metagegevens voor catalogi. (DFA 30001).....	178
8.6	Er kan geen verbinding worden gemaakt met de server die de Data Federator-service host. (DFA 40001).....	178
8.7	Kan het Data Federator-stuurprogramma niet vinden. (DFA 40002).....	178
8.8	Kan stuurprogramma-eigenschappen niet ophalen voor URL: '{0}' (DFA 40003).....	179
8.9	Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de verbinding-id. (DFA 40004).....	179
8.10	Er is een fout opgetreden bij het uitleggen van de query op de query-engine van Data Federator. (DFA 50001).....	179
8.11	De lijst met functies kan niet worden opgehaald via de Data Federator-service. (DFA 50002).....	179
8.12	Er is een fout opgetreden bij het uitvoeren van de query op de query-engine van Data Federator. (DFA 50003).....	180
8.13	Er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van een XPath-query op het XML-resultaat dat door de Data Federator-service is geretourneerd. (DFA 50004).....	180
8.14	Er is een fout opgetreden tijdens het parsen van de XML die door de Data Federator-service is geretourneerd. (DFA 50005).....	180
8.15	Er is een fout opgetreden tijdens het voorbereiden van een query. (DFA 50006).....	180
8.16	Systeemeigenschappen kunnen niet opgehaald worden. (DFA 60001).....	181
8.17	Er is een fout opgetreden tijdens het annuleren van een query. (DFA 50007).....	181
8.18	Te veel rijen voor weergave. Toegestaan maximum is '999'. (DFA 50008).....	181

8.19	De configuratie voor connector '{0}' kan niet opnieuw ingesteld worden. (DFA 60002).....	181
8.20	De configuratie voor connector '{0}' kan niet opgehaald worden. (DFA 60003).....	182
8.21	De configuratie voor connector '{0}' kan niet bijgewerkt worden. (DFA 60004).....	182
8.22	De ping-opdracht kan niet naar de connector '{0}' worden verzonden. (DFA 60005).....	182
8.23	Mogelijkheden voor de connector '{0}' kunnen niet opgehaald worden. (DFA 60006).....	182
8.24	Kan de statistieken niet ophalen uit de Data Federator-service. (DFA 70001).....	183
8.25	Statistieken kunnen niet bijgewerkt worden. (DFA 70002).....	183
8.26	Systeemparemeters kunnen niet opgehaald worden. (DFA 80002).....	183
8.27	Sessieparameters kunnen niet opgehaald worden. (DFA 80003).....	183
8.28	Opstartparameters kunnen niet opgehaald worden. (DFA 80004).....	184
8.29	De systeemparemetere '{0}' kan niet bijgewerkt worden. (DFA 80005).....	184
8.30	De sessieparemetere '{0}' kan niet bijgewerkt worden. (DFA 80006).....	184
8.31	Standaardwaarde van systeemparemeters kan niet hersteld worden. (DFA 80007).....	184

Hoofdstuk 9 Foutberichten bij universe- en documentuitwisseling..... 185

9.1	Categorie (CAT): foutberichten.....	185
9.1.1	De naam van de categorie bevat ongeldige tekens. Geldige tekens zijn: (CAT0001).....	185
9.2	Document Exchange (DX): foutberichten.....	185
9.2.1	Kan geen tijdelijk bestand genereren. (DX0001).....	186
9.2.2	Het bestand zal niet worden beveiligd op uw werkstation. (DX0002).....	186
9.2.3	RSS-bestand niet toegankelijk. (DX0003).....	186
9.2.4	Onjuiste SQL gebruikt. (DX0004).....	187
9.2.5	Fout tijdens importeren. (DX0005).....	187
9.2.6	Fout tijdens importeren. (DX0007).....	187
9.2.7	Onbekende fout bij importeren van <document>. Importeren geannuleerd. <document> kan niet worden geïmporteerd. (DX0009).....	188
9.2.8	Kan <document> niet sluiten. Importeren geannuleerd. <document> kan niet worden geïmporteerd. (DX0010).....	188
9.2.9	Kan aan <document> gerelateerd bestand niet maken. Importeren geannuleerd. <document> kan niet worden geïmporteerd. (DX0011).....	189
9.2.10	Kan het vorige bestand niet verwijderen. Importeren geannuleerd. <document> kan niet worden geïmporteerd. (DX0012).....	189
9.2.11	Kan niet schrijven naar <document>. Importeren geannuleerd. <document> kan niet worden geïmporteerd. (DX0014).....	190
9.2.12	Het bestand kan niet worden verwijderd. (DX0017).....	190
9.2.13	Bestandsnaam is niet in overeenstemming met het actieve platform. Wijzig de naam a.u.b. (DX0018).....	190
9.2.14	U probeerde het beveiligde bestand <document> te exporteren. U mag deze actie niet op dit bestand uitvoeren. Het exporteren van <document> is geannuleerd. (DX0022).....	191
9.2.15	Onbekende fout bij exporteren van <document>. Exporteren afgebroken. <document> niet geëxporteerd. (DX0024).....	191

9.2.16	Databasefout bij exporteren van <document>. Exporteren afgebroken. <document> niet geëxporteerd. (DX0025).....	191
9.2.17	Onderbreking bij het exporteren van <document>: Exporteren afgebroken. <document> niet geëxporteerd. (DX0026).....	192
9.2.18	Kan het aan <document> gerelateerde bestand niet openen. <document> niet geëxporteerd. (DX0027).....	192
9.2.19	Kan de dll niet laden. Controleer de installatie van Microsoft Exchange. (DX0037).....	193
9.2.20	Kan het aan <document> gerelateerde bestand niet openen. (DX0040).....	193
9.2.21	Kan bericht niet verzenden. (DX0041).....	193
9.2.22	Kan de documenteigenschappen niet opvragen! (DX0044).....	194
9.2.23	Databasefout (DX0045).....	194
9.2.24	Het documentdomein reageert niet. (DX0046).....	194
9.2.25	U hebt een nieuwere versie van BusinessObjects nodig voor het importeren van dit document. (DX0047).....	195
9.2.26	Verwijderen van document is mislukt. (DX 00050).....	195
9.3	Universe-uitwisseling (UX): foutberichten.....	195
9.3.1	UX0001 - UX0019.....	195
9.3.2	UX0020 - UX0039.....	198
9.3.3	UX0040 - UX0049.....	201
9.3.4	UX0050 - UX0059.....	206
9.3.5	UX0060 - UX0071.....	209
Hoofdstuk 10	Enterprise-toepassingsfouten.....	215
10.1	Enterprise-toepassingen - SAP-fouten (EAS).....	215
10.1.1	EAS 10001 - 10010.....	215
10.1.2	EAS 30001.....	218
Hoofdstuk 11	Publicatie (FBE): fouten.....	219
11.1	FBE 40000 - 49999.....	219
11.1.1	Bij het aanroepen van methode {0} is parameter {1} ingesteld op null. Initialiseer deze parameter. (FBE42001).....	219
11.1.2	De invoegtoepassing voor naverwerking met klasse {0} is niet gevonden. Hebt u de publicatie juist geconfigureerd? (FBE42003).....	219
11.1.3	Kan de bestanden van het onderdeel niet downloaden. Is de FRS toegankelijk en zijn de toegangsmachtigingen van de bestanden juist geconfigureerd? (FBE42008).....	220
11.1.4	De invoegtoepassing OnPostProcessPersonalizedDocs van de publicatie is niet gedefinieerd voor de samenvoegingsindeling (CeMergedFormat): {0}. Hebt u de publicatie juist geconfigureerd? (FBE42009).....	220
11.1.5	Er is een IO-fout opgetreden tijdens het samenvoegen van onderdelen in ZIP-bestand {0}. Zijn de toegangsrechten van het bestand juist geconfigureerd? (FBE42014).....	220
11.1.6	Er wordt al een publicatie-exemplaar met id {0} verwerkt. Dit kan pas opnieuw worden gestart wanneer de eerste uitvoering is voltooid. (FBE42016).....	221

11.1.7	Lege expressie voor globale bezorgingsregel opgegeven. Hebt u de publicatie correct geconfigureerd? (FBE42017).....	221
11.1.8	Document met globale bezorgingsregel met CUID {0} is niet geldig. Hebt u de publicatie correct geconfigureerd? (FBE42018).....	221
11.1.9	Publicatie met id {0} heeft een ontoegankelijk brondocument. Hebt u de publicatie juist geconfigureerd? (FBE42033).....	221
11.1.10	Voor het document met id {0} wordt niet de IPublicationInfo-interface gebruikt. Het document kan niet worden verwerkt met deze publicatie. (FBE42034).....	222
11.1.11	Het opgegeven rapporttype {0} is niet verwerkt door de rapport-engine van BusinessObjects. (FBE42042).....	222
11.1.12	Kan het statische document met CUID {0} niet vinden tijdens de distributie. Hebt u de publicatie juist geconfigureerd? (FBE42044).....	222
11.1.13	Kan het publicatieonderdeel met id {0} niet vinden tijdens de distributie. (FBE42045).....	223
11.1.14	Kan de doelinvogtoepassing met programma-id {0} niet vinden. Hebt u de publicatie juist geconfigureerd? (FBE42046).....	223
11.1.15	Kan de laatst verwerkte ontvanger {0} niet vinden in de gegevens van de gegevensprovider. Plan de publicatie opnieuw als de database is gewijzigd sinds deze de laatste keer is uitgevoerd. (FBE42048).....	223
11.1.16	De invogtoepassing voor naverzending met klasse {0} is niet uitgevoerd. Hebt u de invogtoepassing juist geconfigureerd? (FBE42049).....	223
11.1.17	Samenvoegen van MHTML-documenten is mislukt. (FBE42050).....	224
11.1.18	Kan HTML-deel van MHTML-document niet vinden. (FBE42051).....	224
11.1.19	Kan geen geldige profielwaarde vinden van principal met id {0} voor profiel met id {1}. (FBE42052).....	224
11.1.20	De planning van het document met globale bezorgingsregel is mislukt. (FBE42055).....	224
11.1.21	Kan document met id {0} niet plannen voor publicatie met id {1} door onvoldoende toegangsrechten voor het brondocument. (FBE42056).....	225
11.1.22	Kan geen profielfilterexpressie vinden voor documenttype '{0}' voor de gebruikers- of groeps-id {1} en profiel-id {2}. Controleer of de beheerder in het profiel in de Central Management Console een filterexpressie heeft ingesteld voor documenttype '{0}'. (FBE42057).....	225
11.1.23	Kan MHTML-documenten niet downloaden. Neem contact op met de beheerder om na te gaan of de Central Management Server en de Input en Output File Repository-servers correct werken. (FBE42058).....	225
11.1.24	Kan beheerlogboeken niet naar CMS uploaden: {0} (FBE42059).....	225
11.1.25	Een Enterprise-gebruikersnaam '{1}' is opgegeven als dynamische ontvanger '{0}' maar er bestaat geen Enterprise-gebruiker met deze naam. (FBE42060).....	226
11.1.26	Er zijn meerdere Enterprise-gebruikersnamen opgegeven voor de dynamische ontvanger met id '{0}'. Er mag slechts één gebruikersnaam per dynamische ontvanger worden opgegeven. (FBE42061).....	226
11.1.27	Een taak is onverwacht onderbroken tijdens het wachten op de verwerking voor publicatie met id {0}. (FBE42062).....	226
11.1.28	Er kan geen service-exemplaar gevonden worden voor de verwerking van het document met id '{0}', naam '{1}', type '{2}'. (FBE42063).....	227
11.1.29	Service met id '{0}', naam '{1}' gehost op server met id '{2}' geeft de eigenschap maxJobs niet op. (FBE42064).....	227

11.1.30	Geen servicehosts gevonden voor de service met id '{0}', naam '{1}'. (FBE42066).....	227
11.1.31	StatusMonitor-query voor taakstatus heeft geen resultaat geretourneerd voor taak met id '{0}'. Is het object verwijderd? (FBE42067).....	227
11.2	FBE 60000 - 69999.....	228
11.2.1	Kan de InfoStore-service niet vinden. Is de CMS actief en correct geconfigureerd? (FBE 60002).....	228
11.2.2	Er is een SDK-uitzondering aangetroffen. Is de CMS actief en correct geconfigureerd? (FBE 60003).....	228
11.2.3	Kan id van publicatieverzender niet bepalen in publicatie-exemplaar '{0}' (id: {1}) - verwerking kan niet worden voortgezet! Hebt u de publicatie juist geconfigureerd? (FBE 60004).....	228
11.2.4	Distributie naar doel {0} is mislukt. Ontvanger: {1}, documentbereik: {2}. {3} (FBE 60013).....	228
11.2.5	Kan geen documenten vinden die kunnen worden gedistribueerd in bereikbatch met id {0}. Controleer de configuratie van de publicatie en zorg ervoor dat de CMS actief is. (FBE 60016).....	229
11.2.6	Niet-ondersteund doelttype: {0}. Hebt u de publicatie correct geconfigureerd? (FBE 60019).....	229
11.2.7	Kan de gebeurtenis-handlers voor naverzending in de bereikbatch met SI_ID {0} niet voltooien. Hebt u de publicatie correct geconfigureerd? (FBE 60022).....	229
11.2.8	Kan geen statisch document vinden met id {0} voor bereikbatch met SI_ID {1}, bereik {2}. (FBE 60025).....	230
11.2.9	Kan geen publicatiedocument vinden met brondocument SI_ID {0}, indeling {1} voor bereikbatch met id {2}, bereik {3}. (FBE 60026).....	230
11.2.10	Ongeldige configuratie voor invoegtoepassing: {0}. Hebt u de publicatie correct geconfigureerd? (FBE 60027).....	230
11.2.11	Uitvoeren van invoegtoepassing voor naverzending {0} mislukt voor bereikbatch {1} [ontvangers '{2}' t/m '{3}']. (FBE 60029).....	230
11.2.12	Kan geen rechten voor Weergeven/Exemplaar weergeven verlenen voor het onderdeel met id {0} voor bereikbatch-object met id {1}. Is alles correct geconfigureerd? (FBE 60033).....	231
11.2.13	Kan geen documenten vinden die kunnen worden gedistribueerd in bereikbatch met id {0}, bereik {1}. (FBE 60034).....	231
11.2.14	Kan onderdeel niet leveren omdat u niet het recht Abonneren op publicaties hebt voor Enterprise-ontvanger '{0}' (id {1}). Neem contact op met de BusinessObjects Enterprise-beheerder om dit recht toegewezen te krijgen. (FBE 60036).....	231
11.2.15	Wacht tot distributietaak is voltooid. Taak id: %1, naam: %2, type: %3 in status %4 (FBE 60037).....	231
11.2.16	Er zijn geen Aan- of CC-adressen in de SMTP-opties. E-mailbezorging zonder adres is niet mogelijk. Het Aan- of CC-adres moet een e-mailadres of de tijdelijke aanduiding %SI_EMAIL_ADDRESS% bevatten. (FBE 60038).....	232
11.2.17	Er is geprobeerd een tijdelijke aanduiding %SI_EMAIL_ADDRESS% te vervangen, maar het e-mailadres voor de geadresseerde met gebruikersnaam '{0}' is leeg of ontbreekt. (FBE 60039).....	232
11.2.18	Overslaan van opschonen van de bereikbatch en onderdelen ten behoeven van controle is ingeschakeld. (FBE 60040).....	232
11.2.19	Kan MHTML-documenten niet downloaden. Neem contact op met de beheerder om na te gaan of de Central Management Server en de Input en Output File Repository-servers correct werken. (FBE 60041).....	233

11.2.20	Ongeldige expressie {0} opgegeven voor het document met globale bezorgingsregel met id: {1}. Controle van globale bezorgingsregel kan niet worden voortgezet. Hebt u de publicatie correct geconfigureerd? (FBE 60100).....	233
11.2.21	Publicatie van document met globale bezorgingsregel met id {0} is ongeldig. Hebt u de publicatie correct geconfigureerd? (FBE 60101).....	233
11.2.22	Kan het document met globale bezorgingsregel met id {0} niet plannen: {1} (FBE 60105).....	234
11.2.23	Kan geen query uitvoeren voor document met globale bezorgingsregel met id {0}. (FBE 60106).....	234
11.2.24	Wacht tot taak met globale bezorgingsregel is voltooid. Taak id: %1, naam: %2, type: %3 in status %4 (FBE 60107).....	234
11.2.25	Fout in de invoegtoepassing voor naverwerking! Klasse {0} van invoegtoepassing kan niet worden gemaakt. (FBE 60208).....	234
11.2.26	De publicatieservice is niet gestart of werd opnieuw gestart tijdens de uitvoering van de publicatietaak. (FBE 60211).....	235
11.2.27	Webl-publicaties ondersteunen alleen de burstmethoden Eén database-gegevensophaalbewerking voor alle ontvangers en Eén database-gegevensophaalbewerking per ontvanger. (FBE 60212).....	235
11.2.28	Deze publicatie verwijst naar een profielobject met id {0} dat niet meer in het systeem bestaat. (FBE 60213).....	235
11.2.29	Kan geen statisch document vinden met id {0} voor bereikbatch met SI_ID {1}, bereik {2}. (FBE 60216).....	235
11.2.30	Kan geen publicatiedocument vinden met brondocument SI_ID {0}, indeling {1} voor bereikbatch met id {2}, bereik {3}. (FBE 60217).....	236
11.2.31	Invoegtoepassingsonderdeel {0} met id {1} voor bereikbatch met id {2} geeft geen doel op. (FBE 60218).....	236
11.2.32	Een onderdeel {0} met id {1} voor bereikbatch met id {2} bevat niet voldoende informatie om te worden verspreid. (FBE 60219).....	236
11.2.33	Fout bij het ophalen van documentobjecten voor bereikbatch met id {0}. (FBE 60220).....	237
11.2.34	Er is een niet-ondersteunde Bursting-modus gekozen voor deze publicatie. (FBE 60224).....	237
11.2.35	{0} publicaties ondersteunen de bursting-methode 'Eén database-gegevensophaalbewerking voor alle ontvangers' niet. (FBE 60225).....	237
11.2.36	{0} publicaties ondersteunen de Bursting-methode 'Eén database-gegevensophaalbewerking voor elke batch ontvangers' niet. (FBE 60226).....	237
11.2.37	{0} publicaties ondersteunen de Bursting-methode 'Eén database-gegevensophaalbewerking per ontvanger' niet. (FBE 60227).....	238
11.2.38	{0} publicaties ondersteunen de geselecteerde Bursting-methode niet. (FBE 60228).....	238
11.2.39	Kan herdistributie niet uitvoeren voor principal(s) {0} omdat deze geen oorspronkelijke publicatieontvanger(s) is/zijn. (FBE 60314).....	238
11.2.40	Kan herdistributie niet uitvoeren voor dynamische ontvanger(s) {0} omdat deze geen oorspronkelijke publicatieontvanger(s) is/zijn. (FBE 60315).....	238
11.2.41	Kan geen profielfilterexpressie vinden voor het documenttype '{0}' voor de gebruiker of groep '{1}' (id: {2}) en profiel '{3}' (id: {4}). Controleer of de beheerder in het profiel in de Central Management Console een filterexpressie heeft ingesteld voor documenttype '{0}'. (FBE 60317).....	239
11.2.42	De gebruiker die de publicatie heeft gepland, heeft niet het weergaverecht op de principal van de Enterprise-ontvanger met id {0}. (FBE 60318).....	239

11.2.43	De gebruiker die de publicatie heeft gepland, heeft niet het weergaverecht op de uitgesloten principal van de Enterprise-ontvanger met id {0}. (FBE 60319).....	239
11.2.44	De gebruiker die de publicatie heeft gepland, heeft niet het weergaverecht op het profiel met id {0}. (FBE 60320).....	240
11.2.45	De gebruiker die de publicatie heeft gepland, heeft niet het weergaverecht op de groep met id {0} die een bovenliggende groep is van de principal '{1}' (id {2}). Profielwaarden uit deze groep en de bovenliggende groepen worden niet toegepast. (FBE 60321).....	240
11.2.46	Het maximaal aantal van {0} ontvangers per publicatie is bereikt. Gebruiker {1} met id {2} is niet verwerkt. (FBE 60322).....	240
11.2.47	Kan publicatie-exemplaar met id {0} niet opnieuw distribueren omdat onderdelen niet zijn bezorgd op de standaard-Enterprise-locatie. (FBE 60323).....	241
11.2.48	Kan de exacte publicatie met SI_ID {0} en/of de exacte bereikbatch met SI_ID {1} niet vinden. Is de publicatie correct geconfigureerd en is de CMS actief? (FBE 60400).....	241
11.2.49	Er is een uitzondering aangetroffen bij de naverwerking. (FBE 60401).....	241
11.2.50	Kan gebeurtenis-handler voor naverwerking van publicatie niet ophalen (naverwerking wordt overgeslagen). (FBE 60402).....	241
11.2.51	Geen bereiken gevonden in bereikbatch met SI_ID {0}. Is alles correct geconfigureerd? (FBE 60404).....	242
11.2.52	Fout in de invoegtoepassing voor naverwerking! Klasse {0} van de invoegtoepassing heeft een uitzondering veroorzaakt. (FBE 60405).....	242
11.2.53	De klasse {0} van invoegtoepassing voor naverwerking heeft een set met null of geen informatieobjecten geretourneerd. (FBE 60406).....	242
11.2.54	Kan geen invoegtoepassing voor naverwerking vinden die overeenkomt met de opgegeven klassenaam: {0}. (FBE 60408).....	243
11.2.55	Er is een door de invoegtoepassing gegenereerd onderdeel gemaakt dat IPublicationInfo niet implementeert. Het onderdeel wordt mogelijk niet juist verspreid: titel = '{0}', type = '{1}' (FBE 60409).....	243
11.2.56	Er is een uitzondering aangetroffen tijdens het vastleggen van de door de invoegtoepassing gegenereerde onderdelen die zijn gemaakt door de klasse {0} van de invoegtoepassing voor naverwerking. (FBE 60410).....	243
11.2.57	Er is een uitzondering aangetroffen tijdens het maken van een door de invoegtoepassing gegenereerd onderdeel met programma-id {0} voor de klasse {1} van de invoegtoepassing voor naverwerking. (FBE 60411).....	243
11.2.58	Er is een uitzondering opgetreden bij het ophalen van artefacten en statische documenten voor deze context: ScopeBatch = {0}, Doel = {1}, Invoegtoepassingsklasse = {2} (FBE 60412).....	244
11.2.59	Er is een uitzondering opgetreden bij het sorteren van artefacten en statische documenten (volgens de brondocumentvolgorde) voor deze context: ScopeBatch = {0}, Doel = {1}, Invoegtoepassingsklasse = {2} (FBE 60413)	244
11.2.60	Er is een uitzondering opgetreden tijdens een poging om de brondocumenten van de publicatie op te halen. (FBE 60414).....	244
11.2.61	Naverwerking van overslaan van bereikniveaudocument met SI_ID: {0} dat niet is weergegeven als brondocument op de publicatie. Is uw publicatie goed geconfigureerd? (FBE 60415).....	245
11.2.62	Planning van documenttaak '{2}' (id: {0}) is mislukt: {1} (FBE 60502).....	245
11.2.63	De publicatie bevat geen documenten die kunnen worden gepland. (FBE 60503).....	245

11.2.64	De lijst met documenten in de publicaties bevat een lege waarde. Is alles correct geconfigureerd? (FBE 60504).....	245
11.2.65	Document '{0}' is een ongeldig publicatiedocument en kan niet worden gepubliceerd. (FBE 60505).....	246
11.2.66	Kan veldtoewijzingen van document niet toevoegen aan doeldocument. Is alles correct geconfigureerd? (FBE 60506).....	246
11.2.67	Document '{0}' heeft niet exact 1 exemplaar dat statusinformatie bevat (is 0 of >1 of kan niet worden opgehaald). (FBE 60507).....	246
11.2.68	Wacht tot planningstaak is voltooid. Taak id:%1, naam:%2, type:%3 in status %4 (FBE 60509).....	247
11.2.69	Waarschuwing tijdens uitvoering van documenttaak '{0}' (id {1}): {2} (FBE 60510).....	247
11.2.70	Fout tijdens het verwerken van document '{0}' (id {1}): {2} (FBE 60512).....	247
11.2.71	Waarschuwing tijdens het verwerken van document '{0}' (id {1}): {2} (FBE 60513).....	247
11.2.72	Documentverwerking kan niet worden gestart vanwege ongeldige parameters. (FBE 60600).....	248
11.2.73	Invoegtoepassingstype {0} kan niet worden verwerkt voor publicatie. (FBE 60601).....	248
11.2.74	{0} uitzondering, bericht: {1} (FBE 60602).....	248
Hoofdstuk 12	GUI: foutberichten.....	249
12.1	Grafische gebruikersinterface (GUI): foutberichten.....	249
12.1.1	De bestandsnaam bevat verboden tekens. (GUI0003).....	249
12.1.2	Bestand niet gevonden. Controleer of de opgegeven bestandsnaam correct is. (GUI0005).....	250
12.1.3	Pad <naam> niet gevonden. Controleer of de opgegeven padnaam correct is. (GUI0006).....	250
Hoofdstuk 13	Hulpprogramma voor informatie-ontwerp: foutberichten.....	251
13.1	00-berichten (beveiligingsaanmelding, verificatie, CMS en sessies).....	251
13.1.1	Er is een probleem opgetreden bij het publiceren of delen van een bron in de gegevensopslagruimte in map: {0}. (IDT 00420).....	251
13.1.2	Kan universe-bestand niet maken in map: {0}. (IDT 00425).....	252
13.1.3	Er is een fout opgetreden bij het openen van bron {0} in de gegevensopslagruimte. (IDT 00630).....	252
13.1.4	Er is een fout opgetreden bij het ophalen van universe {0} uit de gegevensopslagruimte. (IDT 00631).....	252
13.2	02-berichten (framework).....	253
13.2.1	Er is een fout opgetreden bij het openen van bron {0}. (IDT 02300).....	253
13.2.2	Er is een fout opgetreden bij het ophalen van universe {0}. (IDT 02311).....	253
13.3	06-berichten (beveiligingsprofielen).....	254
13.3.1	Er is een fout opgetreden bij het opslaan van de verbinding voor het profiel voor gegevensbeveiliging {0}. (IDT 06103).....	254
13.3.2	Er is een fout opgetreden bij het maken van de verbinding voor het profiel voor gegevensbeveiliging {0}. (IDT 06120).....	254
13.3.3	Er is een fout opgetreden bij het opslaan van aggregatieopties voor het profiel voor bedrijfsbeveiliging {0}. (IDT 06130).....	255

13.3.4	Er is een fout opgetreden bij het toewijzen van het beveiligingsprofiel {0} aan een gebruiker of groep. (IDT 06150).....	255
13.3.5	Er is een fout opgetreden bij het ophalen van een beveiligingsprofiel voor universe {0}. (IDT 06200).....	256
13.3.6	Er is een fout opgetreden bij het ophalen van beveiliging voor universe {0}. (IDT 06201).....	256
13.3.7	Er is een fout opgetreden bij het openen van het profiel voor gegevensbeveiliging {0}. (IDT 06202).....	257
13.3.8	Er is een fout opgetreden bij het ophalen van een profiel voor bedrijfsbeveiliging voor universe {0}. (IDT 06203).....	257
13.3.9	Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de aggregatieopties voor het gegevensbeveiligingsprofiel voor universe {0}. (IDT 06204).....	257
13.3.10	Er is een fout opgetreden bij het ophalen van aggregatieopties voor het bedrijfsbeveiligingsprofiel voor universe {0}. (IDT 06205).....	258
13.3.11	Er is een fout opgetreden bij het ophalen van gebruikers of groepen die zijn toegewezen aan beveiligingsprofiel {0}. (IDT 06210).....	258
13.4	095-berichten (conversie).....	259
13.4.1	Het universebestand moet gegenereerd worden met een recentere productieversie. Bestandpad naar universe: {0}. (IDT 09501).....	259
13.4.2	Kan het universebestand niet openen. Controleer of het bestand beschadigd is. (IDT 09502).....	259
13.4.3	De conversie van OLAP-universes wordt niet ondersteund. (IDT 09503).....	259
13.4.4	Conversie van universes met opgeslagen procedures wordt niet ondersteund. (IDT 09504).....	260
13.4.5	Conversie van beveiligde universes vanuit een bestand wordt niet ondersteund. Gebruik in plaats hiervan de optie om te converteren uit CMS. (IDT 09505).....	260
13.4.6	Kan de universe niet converteren. Er moet een verbinding zijn toegewezen aan de universe in het hulpprogramma voor universe-ontwerp. (IDT 09506).....	260
13.4.7	Conversie van universes met een Data Federator-verbinding wordt niet ondersteund. (IDT 09507).....	260
13.4.8	Kan de kern-universe %s niet lezen vanuit de CMS. (IDT 09508).....	261
13.4.9	Kan de universe niet lezen vanuit de CMS. (IDT 09509).....	261
13.4.10	Conversie van een universe met wachtwoordbeveiliging wordt niet ondersteund. Verwijder het wachtwoord in het hulpprogramma voor universe-ontwerp. (IDT 095010).....	261
13.4.11	Met uw gebruikersprofiel kunt u geen universes converteren. (IDT 095011).....	261
13.5	15-berichten (generieke verbindingen).....	262
13.5.1	Kan de verbinding van de CMS niet ophalen. Controleer of de verbinding in de CMS bestaat en of u hiertoe rechten hebt. (IDT 15025).....	262
Hoofdstuk 14	Foutberichten voor Information Engine Services (IES).....	263
14.1	Foutberichten voor Information Engine Services (IES).....	263
14.1.1	Sommige objecten zijn niet langer beschikbaar in de universe. (IES 00001).....	263
14.1.2	Sommige objecten zijn niet beschikbaar voor uw gebruikersprofiel. U kunt dit document niet vernieuwen. (IES 00002).....	263
14.1.3	Sommige vooraf gedefinieerde filters zijn niet langer beschikbaar in de universe. (IES 00003).....	264
14.1.4	Sommige databasetabellen zijn niet langer beschikbaar in de universe. (IES 00004).....	264

14.1.5	Ongeldige aanwijzingsdefinitie. (IES 00005).....	264
14.1.6	Ongeldige definitie van een object met aggregatiekennis. (IES 00006).....	264
14.1.7	Een filter bevat een onjuiste waarde. U kunt deze query niet uitvoeren. (IES 00007).....	265
14.1.8	De query kan niet worden uitgevoerd omdat deze incompatibele objecten bevat. (IES 00008).....	265
14.1.9	De query kan niet worden uitgevoerd omdat een geavanceerd filter een incompatibel object bevat. (IES 00009).....	265
14.1.10	De universe staat geen complexe expressies toe in een GROUP BY-instructie. (IES 00010).....	266
14.1.11	Het object {obj_list} bevat meerdere attributen. Deze syntaxis wordt niet langer ondersteund. (IES 00011).....	266
14.1.12	U kunt deze query niet uitvoeren omdat deze een Cartesiaans product oplevert. (IES 00012).....	266
14.1.13	SQL-generatie mislukt. (IES 00013).....	267
14.1.14	Oplossen aggregatieregels niet geslaagd. (IES 00014).....	267
14.1.15	Meerdere queryfilters bevatten een aanwijzing met dezelfde tekst, maar de aanwijzingen gebruiken een ander type operand of aantal waarden. (IES 00015).....	267
14.1.16	De query bevat een @script()-functie die niet wordt ondersteund. (IES 00016).....	268
14.1.17	De volgende objecten kunnen niet als resultaatobjecten worden gebruikt: {obj_list}. (IES 00017).....	268
14.1.18	De volgende objecten kunnen niet als queryfilters worden gebruikt: {obj_list}. (IES 00018).....	268
14.1.19	Een queryfilter bevat te veel waarden. (IES 00019).....	268
14.1.20	De SQL die door de query is gegenereerd, is ongeldig. (IES 00020).....	269
14.1.21	De gecombineerde query kan niet worden uitgevoerd omdat een van de query's incompatibele objecten bevat. (IES 00021).....	269
14.1.22	De query verwijst niet naar een tabel in de WHERE-component. (IES 00022).....	269
14.1.23	Ongeldige subquery. (IES 00023).....	269
14.1.24	Incompatibele objecttypen in de subquery. (IES 00024).....	270
14.1.25	De query is te complex om een steekproeffunctie toe te passen. (IES 00025).....	270
14.1.26	Kan de SQL niet opnieuw genereren voor optionele aanwijzingen -- een of meer vereiste aanwijzingen zijn overgeslagen. (IES 00026).....	270
14.1.27	Door optionele aanwijzingen uit de query te verwijderen worden nieuwe aanwijzingen geïntroduceerd. Dit leidt tot complexe situaties die niet worden ondersteund. (IES 00027).....	270
14.1.28	Geen waarde opgegeven voor de Keydate-parameter. (IES 00028).....	271
14.1.29	De universe is reeds geopend door een andere gebruiker met schrijfrechten. (IES 00029).....	271
14.1.30	Syntaxfout in formule '%1%' op positie %2%. (IES 10001).....	271
14.1.31	Probleem bij het initialiseren van het woordenboek met functies. (IES 10002).....	271
14.1.32	Het object '%1%' op positie '%2%' is niet uniek in het rapport. (IES 10005).....	272
14.1.33	Het object '%1%' op positie '%2%' bestaat niet in het rapport. (IES 10006).....	272
14.1.34	Het gehele getal '%1%' op positie '%2%' is te lang. (IES 10013).....	272
14.1.35	Het getal %1% op positie %2% heeft een notatie die niet compatibel is met uw regionale instellingen. (IES 10014).....	272
14.1.36	Ontbrekend aanhalingsteken na '%1%' op positie '%2%'. (IES 10016).....	273
14.1.37	De lijst met dimensies in de invoer- of uitvoercontext is leeg. (IES 10032).....	273
14.1.38	De variabele '%1%' kan niet worden verwijderd omdat deze afhankelijke formules of variabelen bevat die zijn gekoppeld aan: '%2%'. (IES 10033).....	273

14.1.39	U hebt geprobeerd om een variabele te maken of de naam van een variabele bij te werken met een variabelenaam die reeds bestaat. (IES 10034).....	273
14.1.40	De datum- of tijdsnotatie '%1%' op positie '%2%' is niet geldig. (IES 10035).....	274
14.1.41	De uitdrukking of subuitdrukking op positie '%2%' is niet geldig. (IES 10036).....	274
14.1.42	De uitdrukking of subuitdrukking op positie '%2%' in functie '%1%' gebruikt een ongeldig gegevenstype. (IES 10037).....	274
14.1.43	Ongeldig teken '%1%' in variabelenaam op positie '%2%'. (IES 10038).....	274
14.1.44	De formule voor variabele '%1%' bevat een verwijzing naar een variabele met dezelfde korte naam. (IES 10040).....	275
14.1.45	Onjuist gebruik van meerdere vergelijkingsoperatoren (<,>,<=,>=,=) op positie '%2%'. (IES 10041).....	275
14.1.46	Er is sprake van een kringverwijzing, omdat de formule voor variabele '%1%' verwijst naar een variabele waarvan de formule verwijst naar '%1%'. (IES 10042).....	275
14.1.47	In functie '%1%' ontbreken argumenten of een haakje sluiten op positie '%2%'. (IES 10061).....	275
14.1.48	Ontbrekende ';' of haakje sluiten in lijst '%1%' op positie '%2%'. (IES 10064).....	276
14.1.49	Object-id ontbreekt in '%1%' op positie '%2%'. (IES 10069).....	276
14.1.50	Onjuiste herstelcontext op positie '%2%'. (IES 10072).....	276
14.1.51	Het object '%1%' op positie '%2%' is incompatibel. (IES 10077).....	276
14.1.52	Ongeldige tekenreeks '%1%' op positie '%2%'. (IES 10082).....	276
14.1.53	De kwalificatie van variabele '%1%' kan niet worden gewijzigd. (IES 10083).....	277
14.1.54	Ongeldige setdefinitie. (IES 10086).....	277
14.1.55	Aangepaste functies konden niet worden geladen. (IES 10100).....	277
14.1.56	Uw databaseserver ondersteunt de operators Beide en Behalve niet. (IES 10701).....	277
14.1.57	Er is een filter gedefinieerd op een object dat niet compatibel is met de resultaatobjecten. (IES 10702).....	278
14.1.58	De numerieke waarde voor het queryfilter dat gebaseerd is op '{object}', is ongeldig. (IES 10703).....	278
14.1.59	De datum voor de aanwijzing '{prompt}' is ongeldig. (IES 1070) (IES 10704).....	278
14.1.60	De aanwijzing '{prompt}' bevat een ongeldige numerieke waarde. (IES 10705).....	278
14.1.61	De datum voor de aanwijzing '{prompt}' is ongeldig. (IES 10706).....	279
14.1.62	De server kan de SQL voor de query niet samenstellen. (IES 10707).....	279
14.1.63	Het object '{ObjName}' in de aanwijzing '{PromptName}' kan niet langer een zoeklijst weergeven. Verwijder de aanwijzing uit de query of neem contact op met uw beheerder om de selectie van de optie 'Alleen uit lijst selecteren' op het tabblad Objecteigenschappen op te heffen. (IES 10708).....	279
14.1.64	U hebt geen rechten om dit document te vernieuwen. (IES 10801).....	279
14.1.65	De SQL van de query heeft {nbHaving} in plaats van {nbWanted} kolommen. (IES 10810).....	280
14.1.66	Een kolom in de query is van een ongeldig gegevenstype. (IES 10811).....	280
14.1.67	Aangepaste SQL kan geen optionele aanwijzingen bevatten. (IES 10812).....	280
14.1.68	Incompatibele objecten kunnen niet worden gebruikt in gecombineerde query's. (IES 10820).....	280
14.1.69	Er ontbreken objecten in een subquery van de gegevensprovider '{dp_name}'. (IES 10830).....	281
14.1.70	Het gefilterde object ontbreekt in een classificatie in de gegevensprovider '{dp_name}'. (IES 10831).....	281

14.1.71	Het op een classificatie gebaseerde object ontbreekt in een classificatie in de gegevensprovider {dp_name}. (IES 10832).....	281
14.1.72	Het document kan niet worden geladen. (IES 10833).....	281
14.1.73	Aanvullende contextresolutie wordt niet ondersteund met optionele aanwijzingen. (IES 10834).....	282
14.1.74	Ongeldige gegevens in kolom '{col_name}'. (IES 10840).....	282
14.1.75	Ongeldige UTF-8-tekenreeks in kolom '{col_name}'. (IES 10841).....	282
14.1.76	Het bestand dat vereist is om de query te maken of bij te werken, is niet op het bestandssysteem gevonden. Bestand niet gevonden: '{filename}'. (IES 10850).....	282
14.1.77	Fout afkomstig uit persoonlijke gegevensprovider: {message}. (IES 10853).....	283
14.1.78	Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: het bestandspad is ongeldig. (IES 10870).....	283
14.1.79	Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: de benoemde bereiken kunnen niet worden opgehaald. (IES 10872) (IES 10871).....	283
14.1.80	Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: de werkmap kan niet worden geopend. (IES 10872).....	283
14.1.81	Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: de benoemde bereiken kunnen niet worden opgehaald. (IES 10873).....	284
14.1.82	Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: gegevens kunnen niet uit het bestand worden opgehaald. (IES 10874).....	284
14.1.83	Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: gegevens kunnen niet uit het bestand worden opgehaald. (IES 10875).....	284
14.1.84	Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: de iterator voor de gegevensset kan niet worden gemaakt. (IES 10876).....	284
14.1.85	Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: er is geen werkblad beschikbaar. (IES 10877).....	285
14.1.86	Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: de lijst met werkbladen kan niet worden opgehaald. (IES 10878).....	285
14.1.87	Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: ongeldige gegevens opgehaald uit de geselecteerde reeks. (IES 10879).....	285
14.1.88	Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: het geselecteerde werkblad is ongeldig. (IES 10880).....	285
14.1.89	Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de steekproefgegevens. (IES 10881).....	286
14.1.90	Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: er is een fout opgetreden tijdens het maken van de gegevensiterator. (IES 10882).....	286
14.1.91	Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de gegevens. (IES 10883).....	286
14.1.92	Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: er is een interne fout opgetreden. (IES 10884).....	286
14.1.93	Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: ongeldige bereikselectie. (IES 10885).....	287
14.1.94	Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: de bereikselectie komt niet overeen met het werkblad. (IES 10886).....	287

14.1.95	Een voorwaarde op een object verwijst naar een object uit een andere query van een ander type. (IES 10887).....	287
14.1.96	Een voorwaarde op een object verwijst naar een object in een andere query die niet bestaat. (IES 10888).....	287
14.1.97	De query bevat een kringafhankelijkheid. (IES 10889).....	288
14.1.98	Databasefout: {error_db}. (IES 10901).....	288
14.1.99	Query heeft de vaste tijdslimiet overschreden: {error_db}. (IES 10902).....	288
14.1.100	Ongeldig type databaseveld: {db_fieldname}. (IES 10903).....	288

Hoofdstuk 15

	Installatie: foutberichten (INS).....	289
15.1	INS 00000-00002.....	289
15.1.1	Gebruik een gebruikersaccount met beheerdersrechten. (INS00).....	289
15.1.2	Gebruik een gebruikersaccount met beheerdersrechten. (INS00001).....	289
15.1.3	Installeer Microsoft .NET Framework 2.0 of hoger. (INS00002).....	290
15.2	INS 00286-00293.....	290
15.2.1	Dit product kan niet op dezelfde computer worden geïnstalleerd als BI-platformservices. INS000286 (INS00286).....	290
15.2.2	Gebruik een gebruikersaccount met beheerdersrechten. INS00287.....	290
15.2.3	U kunt dit product niet installeren als hoofdgebruiker. INS00288.....	290
15.2.4	Een aanvraag voor opnieuw opstarten is onderdrukt. Start de huidige computer opnieuw op alvorens te installeren. INS00289.....	291
15.2.5	Verwijder SAP Crystal Reports Server voordat u #product.boe64_name# op dezelfde computer installeert. INS00290.....	291
15.2.6	#product.boe64_name# is al op deze computer geïnstalleerd. INS00291.....	291
15.2.7	Dit product moet op een 64-bits besturingssysteem worden geïnstalleerd. Controleer of uw systeem aan deze vereiste voldoet. INS00292.....	291
15.2.8	localhost, 127.0.0.1 of de hostnaam van de computer kan niet worden gepingd. INS00293.....	292
15.2.9	Er is onvoldoende vrije ruimte in /tmp. INS000295 (INS00295).....	292
15.2.10	De UID en GID mogen niet groter zijn dan 65536. INS000296 (INS00296).....	292
15.2.11	Installeer Microsoft .NET Framework 3.5 of hoger. (INS00297).....	292
15.2.12	Installeer Microsoft .NET Framework 3.0 of hoger. (INS00298).....	293
15.2.13	Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime niet aangetroffen, installeer deze. (INS00299).....	293
15.2.14	Installeer Microsoft Office 2003 of hoger. (INS00300).....	293
15.3	INS 00301-00305.....	293
15.3.1	Deze update is van toepassing op #productname# #product_version# #product_patch#, welke niet gedetecteerd is. (INS00301).....	293
15.3.2	#productname# #product_version# heeft een hogere versie dan deze update, dus de update is niet van toepassing. Doorgaan wordt niet aanbevolen. (INS00302).....	294
15.3.3	Deze update is van toepassing op #productname# #product_version#, welke niet gedetecteerd is. (INS00303).....	294
15.3.4	Voer een update uit van Microsoft Office 2003 (KB907417). (INS00304).....	294

15.3.5	Installeer Microsoft Visual Studio 2010 voordat u dit product installeert. (INS00305).....	294
--------	--	-----

Hoofdstuk 16

	Console voor beheer van levenscyclus: foutberichten.....	295
16.1	Beheer van levenscyclus: foutberichten.....	295
16.1.1	LCM-CMS is null of niet aangemeld. (LMC 00001).....	295
16.1.2	CMS is null of niet aangemeld. De CMS kan zowel bron als doel zijn. (LMC 00002).....	296
16.1.3	Gebruikersnaam is null of leeg. (LMC 00003).....	296
16.1.4	Wachtwoord is null of leeg. (LMC 00004).....	296
16.1.5	Er zijn geen bronnen om te exporteren. (LMC 00005).....	296
16.1.6	Bron-CMS is null of niet aangemeld. (LMC 00006).....	296
16.1.7	Doel-CMS is null of niet aangemeld. (LMC 00007).....	297
16.1.8	Doel kan niet hetzelfde zijn als bron.(LMC 00008).....	297
16.1.9	Aanmelden bij BusinessObjects LifeCycle Manager mislukt.(LMS 00001).....	297
16.1.10	Afmelden bij de console voor beheer van levenscyclus voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform is mislukt. (LMS 00002).....	297
16.1.11	De taak bevat een bovenliggende id die kleiner is dan nul. Deze taak is ongeldig.(LMS 00003).....	298
16.1.12	Taak kan niet worden gemaakt. Raadpleeg de stapeltracering. (LMS 00004).....	298
16.1.13	Kan de taak niet opslaan. (LMS 00005).....	298
16.1.14	Kan geen taak maken op basis van bestaande taak. (LMS 00006).....	298
16.1.15	Aanmelden bij CMS (bron/doel) is mislukt. (LMS 00007).....	299
16.1.16	Afmelden bij CMS (bron/doel) is mislukt. (LMS 00008).....	299
16.1.17	Taak is niet verhoogd. (LMS 00009).....	299
16.1.18	Controleer de stapeltracering om te bepalen waarom de taak niet is uitgevoerd. (LMS 00010).....	299
16.1.19	Planning van taak mislukt. (LMS 00011).....	299
16.1.20	Kan taak niet ophalen. Selecteer een geldige LCM-taak.(LMS 00012).....	300
16.1.21	Kan de taak niet ophalen op naam. (LMS 00013).....	300
16.1.22	Kan de taakgeschiedenis niet ophalen.(LMS 00014).....	300
16.1.23	Kan geen unieke bronnen uit de opgegeven set van afhankelijkheden ophalen.(LMS 00015).....	300
16.1.24	Kan het InfoObject met CUID = {0} niet ophalen.(LMS 00016).....	301
16.1.25	Query {0} is mislukt. (VDS 00013) (LMS 00017).....	301
16.1.26	Kan lijst met bronnen niet uit de taak verwijderen.(LMS 00018).....	301
16.1.27	Fout tijdens het instellen van geactiveerde gebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering.(LMS 00019).....	301
16.1.28	Fout bij het ophalen van ondersteunde controlegebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering. (LMS 00020).....	301
16.1.29	Fout bij het ophalen van geactiveerde controlegebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering. (LMS 00021).....	302
16.1.30	Er is een algemene uitzondering opgetreden in de LCM-toepassing. Raadpleeg de stapeltracering voor meer informatie.(LMS 00022).....	302
16.1.31	Aanmelden bij de bron-CMS is mislukt omdat de gebruiker de toegang geweigerd wordt door de beheerder.(LMS 00023).....	302

16.1.32	Aanmelden bij de doel-CMS is mislukt omdat de gebruiker de toegang geweigerd wordt door de beheerder. (LMS 00024).....	302
16.1.33	De locatie van het LCMbiar-bestand voor het importeren van bronnen ontbreekt of is ongeldig.(LMS 00025).....	303
16.1.34	De locatie van het LCMbiar-bestand voor het exporteren van bronnen ontbreekt of is ongeldig.(LMS 00026).....	303
16.1.35	De geselecteerde taak is null of ongeldig. Selecteer een geldige LCM-taak.(LMS 00027) ...	303
16.1.36	Kan geen bron toevoegen aan het hulpprogramma voor versiebeheer. (LMS 00101).....	303
16.1.37	Uitchecken van de bron is mislukt.(LMS 00103).....	304
16.1.38	Kan de revisiegeschiedenis niet ophalen.(LMS 00104).....	304
16.1.39	Kan de revisie niet ophalen uit versiebeheer.(LMS 00105).....	304
16.1.40	Kan de laatste revisie niet ophalen. (LMS 00106).....	304
16.1.41	Kan de werkruimterevisie niet ophalen.(LMS 00107).....	304
16.1.42	Kan het versiebeheersysteem niet ophalen. Raadpleeg de stapeltracering.(LMS 00108).....	305
16.1.43	Kan de versie van de gegevensopslagruimte niet ophalen. (LMS 00109).....	305
16.1.44	Fout bij het wissen van geactiveerde controlegebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering.(LMS 0022).....	305
16.2	Visueel verschil: foutberichten.....	305
16.2.1	Aanmelden bij SAP BusinessObjects Visual Difference Server mislukt. (VDS 00001).....	306
16.2.2	Afmelden bij BusinessObjects Visual Difference is mislukt. (VDS 00002).....	306
16.2.3	Fout bij het ophalen van de CMS-lijst. (VDS 00003).....	306
16.2.4	Aanmelden bij CMS (bron of doel) mislukt. (VDS 00004).....	306
16.2.5	Afmelden bij CMS (bron of doel) mislukt. (VDS 00005).....	306
16.2.6	Fout bij het plannen van de taak. (VDS 00006).....	307
16.2.7	Er is een algemene uitzondering opgetreden in Visual Difference Server. Raadpleeg de stapeltracering voor meer informatie. (VDS 00007).....	307
16.2.8	Vergelijkingsactie mislukt.(VDS 00008).....	307
16.2.9	Het initialiseren van bestand '{0}' is mislukt. (VDS 00009).....	307
16.2.10	Het instellen van de lijst met objecten in bestand '{0}' is mislukt. (VDS 00010).....	308
16.2.11	Het maken van een info-object met progamma-id = {0} is mislukt. (VDS 00012).....	308
16.2.12	Kan het InfoObject met cuid = {0} niet ophalen. (VDS 00013).....	308
16.2.13	Het maken van een InfoObject met si_id = {0} is mislukt.(VDS 00014).....	308
16.2.14	Kan eigenschap {0} niet instellen met waarde {1}.(VDS 00015).....	308
16.2.15	Kan de waarde van eigenschap {0} niet ophalen.(VDS 00016).....	309
16.2.16	Fout bij het ophalen van controlehandler. Raadpleeg de stapeltracering.(VDS 00017).....	309
16.2.17	Fout bij het toevoegen van controlegebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering.(VDS 00018).....	309
16.2.18	Fout bij het toevoegen van detail van controlegebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering.(VDS 00019).....	309
16.2.19	Fout bij het toewijzen van een controlegebeurtenis. Raadpleeg de stapeltracering.(VDS 00020).....	310
16.2.20	Fout tijdens het instellen van geactiveerde gebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering.(VDS 00021).....	310

16.2.21	Fout bij het ophalen van ondersteunde controlegebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering.(VDS 00022).....	310
16.2.22	Fout bij het ophalen van geactiveerde controlegebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering.(VDS 00023).....	310
16.2.23	Fout bij het valideren van het controlegebeurtenistype. Raadpleeg de stapeltracering (VDS 00024).....	311
16.2.24	Fout bij het ophalen van gebeurtenisobjecten. Raadpleeg de stapeltracering.(VDS 00025).....	311
16.2.25	Fout bij het wissen van geactiveerde controlegebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering.(VDS 00026).....	311
16.2.26	Fout bij het maken van het aanmeldingstoken. Raadpleeg de stapeltracering. (VDS 00027).....	311
16.2.27	Aanmelding bij de bron-CMS mislukt omdat de gebruiker de toegang geweigerd wordt door de beheerder. (VDS 00028).....	312
16.2.28	Aanmelding bij de doel-CMS mislukt omdat de gebruiker de toegang geweigerd wordt door de beheerder. (VDS 00029).....	312
16.2.29	Visueel verschil-CMS is null of niet aangemeld.(VDC 00001).....	312
16.2.30	Gebruikersnaam is null of leeg. (VDC 00002).....	312
16.2.31	Wachtwoord is null of leeg. (VDC 00003).....	312
16.2.32	Verificatie is null of leeg. (VDC 00004).....	313
16.2.33	Mapnaam bestaat al.(VDC 00005).....	313
16.2.34	CMS is null of niet aangemeld. De CMS kan bron of doel zijn.(VDC 00007).....	313
16.2.35	Bron-CMS is null of niet aangemeld. (VDC 00008).....	313
16.2.36	Doel-CMS is null of niet aangemeld.(VDC 00009).....	314
16.2.37	Fout bij het parseren van de datum volgens de opgegeven notatie.(VDC 00010).....	314
Hoofdstuk 17	Zoeklijst: foutberichten.....	315
17.1	Zoeklijst (LOV): foutberichten.....	315
17.1.1	Te veel geselecteerde waarden. (LOV0001).....	315
17.1.2	U hebt geen toestemming om deze universe te gebruiken. (LOV0002).....	315
17.2	Zoeklijst (VAR): foutberichten.....	316
17.2.1	Syntaxisfout (VAR0001).....	316
Hoofdstuk 18	Live Office (LO)-fouten.....	317
18.1	LO 01000 - LO 01999.....	317
18.1.1	De toepassing is niet gereed. Probeer het later nog eens. (LO 01001).....	317
18.1.2	Er is een fout opgetreden bij het vernieuwen. (LO 01003).....	317
18.1.3	Dit document is niet bijgewerkt. (LO 01004).....	318
18.1.4	Om gegevensverlies te voorkomen, kunnen cellen met inhoud in Microsoft Excel niet worden verplaatst. (LO 01005).....	318
18.2	LO 02000 - LO 02999.....	318
18.2.1	De sessie is niet gemaakt. Controleer de verbinding met de webservice. (LO 02001).....	319
18.2.2	Er is een fout opgetreden bij het maken van een verbinding met de webservice. (LO 02002).....	319
18.2.3	Er is een fout opgetreden bij het maken van een verbinding met de webservice. (LO 02003).....	319

18.2.4	Er is een fout opgetreden bij het maken van een verbinding met de webservice. (LO 02004).	319
18.2.5	Er is een fout opgetreden bij het maken van een verbinding met de webservice. (LO 02005).	320
18.2.6	Er is een fout opgetreden bij het openen van het bestand. (LO 02006).	320
18.2.7	Er is een fout opgetreden bij het opslaan van het bestand. (LO 02007).	320
18.2.8	Er is een fout opgetreden bij het zoeken naar Crystal Reports-rapporteigenschappen. (LO 02008).	321
18.2.9	De server is niet beschikbaar. Controleer de netwerkverbinding en serverstatus. (LO 02009).	321
18.2.10	Er is een fout opgetreden tijdens het openen van het rapport. Het rapport bestaat niet, u hebt onvoldoende rechten om het rapport te openen of u kunt geen verbinding maken met de BusinessObjects-webservice. (LO 02010).	321
18.2.11	Er is een fout opgetreden tijdens het opslaan van het rapport. Het rapport bestaat niet of u kunt geen verbinding maken met de BusinessObjects-webservice. (LO 02011).	322
18.2.12	Er is een fout opgetreden tijdens het vernieuwen van het rapport. (LO 02012).	322
18.2.13	Er is een fout opgetreden bij het invoegen van gegevens voor rijenset. (LO 02013).	323
18.2.14	Er is een fout opgetreden bij het invoegen van het rapportonderdeel. (LO 02014).	323
18.2.15	Er is een fout opgetreden bij het invoegen van het paginasegment. (LO 02015).	323
18.2.16	Er is een fout opgetreden bij het invoegen van de kruistabel. (LO 02016).	324
18.2.17	Er is een fout opgetreden in het Microsoft Office-document. (LO 02017).	324
18.2.18	Er is een fout opgetreden in een query in BusinessObjects Business Intelligence-platform. (LO 02018).	324
18.2.19	Er is een fout opgetreden bij het maken van een verbinding met de webservice. (LO 02019).	325
18.2.20	Er is een fout opgetreden bij het maken van een verbinding met de webservice. (LO 02020).	325
18.2.21	Gegevensbron is niet gevonden. (LO 02021).	325
18.2.22	Gegevensbron is niet gevonden. (LO 02022).	325
18.2.23	Gegevensbron is niet gevonden. (LO 02023).	326
18.2.24	Het laatste rapportexemplaar is niet gevonden. (LO 02024).	326
18.2.25	Er is een fout opgetreden bij de initialisatie van de Rapportonderdeelviewer. (LO 02025).	326
18.2.26	Er is een fout opgetreden bij de selectie van een object in de Rapportonderdeelviewer. (LO 02026).	327
18.2.27	Selecteer een rapportonderdeel. (LO 02027).	327
18.2.28	Er is een fout opgetreden bij de initialisatie van de Gegevensopslagverkenner. (LO 02028).	327
18.2.29	Er is een fout opgetreden in de Rapportviewer. (LO 02029).	327
18.2.30	Er is een fout opgetreden in de parameter. (LO 02030).	328
18.2.31	Er is een fout opgetreden vanuit het aanwijzingsdialoogvenster. (LO 02031).	328
18.2.32	Er is een fout opgetreden in het deelvenster Query opgeven. (LO 02032).	328
18.2.33	Er is een fout opgetreden bij het bladeren in de veldwaarden. (LO 02035).	329
18.2.34	Het eigenschappenvenster voor Live Office-objecten kan niet worden weergegeven omdat het huidige document geen objecten bevat. (LO 02038).	329
18.2.35	De queryspecificatie van het Web Intelligence-document is ongeldig. (LO 02039).	329
18.2.36	Er is een fout opgetreden tijdens het aanmelden. (LO 02040).	330
18.2.37	Live Office is niet goed geïnstalleerd. De definitie van {0} ontbreekt in AssemblyInfo.xml. (LO 02041).	330

18.2.38	Live Office is niet goed geïnstalleerd. Er is een fout opgetreden bij het bijwerken van de standaardconstructor {0}. (LO 02042).....	330
18.2.39	Live Office is niet goed geïnstalleerd. Er is een fout opgetreden bij het laden van klasse {0}. (LO 02043).....	330
18.2.40	Er is een fout opgetreden bij het initialiseren van de wizard Invoegen. Controleer de verbinding met de webservice. (LO 02044).....	331
18.2.41	Parameter kan niet worden bijgewerkt. (LO 02045).....	331
18.2.42	De ingevoerde parameter komt niet overeen met het verwachte parameter type. (LO 02046).....	331
18.2.43	Er kan geen exemplaar worden gevonden dat overeenkomt met het rapport type van het Live Office-object. (LO 02047).....	331
18.3	LO 26000 - LO 26999.....	332
18.3.1	Er is een fout opgetreden in Live Office. (LO 26000).....	332
18.3.2	U hebt geen geldige licentie voor het gebruik van SAP BusinessObjects Live Office. Neem contact op met de systeembeheerder van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform. (LO 26003).....	332
18.3.3	U hebt wellicht verbinding gemaakt met de verkeerde versie van SAP BusinessObjects-webservices of de webservices-implementatie is beschadigd. (LO 26002).....	332
18.3.4	Er is een onverwachte fout opgetreden in de SAP BusinessObjects Live Office-webservice. (LO 26004).....	333
18.3.5	Parseren van XML is mislukt. (LO 26005).....	333
18.3.6	XML-versie van client is nieuwer dan XML-versie van server. (LO 26006).....	333
18.3.7	De verbinding met BusinessObjects Business Intelligence-platform is verbroken. Probeer u nogmaals aan te melden. (LO 26007).....	333
18.3.8	Voor de huidige vernieuwingsoptie zijn opgeslagen gegevens vereist die niet bestaan. (LO 26008).....	334
18.3.9	De webserver heeft onvoldoende geheugen. Neem contact op met de systeembeheerder. (LO 26009).....	334
18.3.10	Er is een probleem opgetreden in de zoekservice. De zoekbewerking is beschadigd. (LO 26010).....	334
18.3.11	Er is een probleem opgetreden in Live Office en de aangevraagde actie kan niet worden voltooid. (LO 26300).....	334
18.3.12	Voor de huidige vernieuwingsoptie is een rapportexemplaar vereist dat niet bestaat. (LO 26301).....	335
18.3.13	Rapportverbinding '{0}-{1}' bestaat niet. (LO 26302).....	335
18.3.14	Kan geen verbinding maken met de webservice van Interactive Analysis-rapportengine. (LO 26303).....	335
18.3.15	Kan geen verbinding maken met de webservice van Interactive Analysis-rapportengine. (LO 26304).....	335
18.3.16	Laden van de gehandhaafde weergave is mislukt. (LO 26307).....	336
18.3.17	Type rapportonderdeel is gewijzigd van {0} in {1}. (LO 26310).....	336
18.3.18	Kan de querygegevens niet ophalen. (LO 26312).....	336
18.3.19	Het ophalen van de uitvoergegevens van het Interactive Analysis-rapportonderdeel is mislukt of de gegevens zijn ongeldig. (LO 26313).....	336

18.3.20	U beschikt niet over de juiste rechten om gegevens in het opgegeven rapport te vernieuwen. (LO 26314).....	337
18.3.21	Kan de documentinformatie niet ophalen. (LO 26315).....	337
18.3.22	Het ophalen van het Live Office-object is mislukt. Online-afbeelding wordt niet ondersteund. (LO 26318).....	337
18.3.23	U beschikt niet over de juiste rechten om gegevens uit het opgegeven rapport op te halen. (LO 26604).....	337
18.3.24	De Live Office-weergave is beschadigd. (LO 26605).....	338
18.3.25	Vernieuwingsfout. Weergave Vernieuwingsopties bestaat niet. (LO 26606).....	338
18.3.26	U kunt geen toegang krijgen tot de Crystal Reports-server. Controleer de Crystal Reports Server-verbinding. (LO 26607).....	338
18.3.27	Kan het object van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform niet vinden. (LO 26608).....	338
18.3.28	Rapportverbinding bestaat niet. (LO 26610).....	339
18.3.29	Parseren van de parameterwaarde "{0}" naar "{1}" in de landinstelling "{2}" is mislukt. (LO 26611).....	339
18.3.30	Ophalen Crystal Reports-rapport mislukt. (LO 26612).....	339
18.3.31	De versie van uw Live Office Client komt niet overeen met de versie van de SAP BusinessObjects-webservice. (LO 26613).....	339
18.3.32	U kunt geen toegang krijgen tot de Crystal Reports-server. Controleer de Crystal Reports Server-verbinding. (LO 26614).....	340
18.3.33	Opbouwen van de weergave is mislukt. Rapport-CUID, {0}, kan niet worden gevonden. (LO 26615).....	340
18.3.34	Cel bestaat al. (LO 26616).....	340
18.3.35	De ingevoerde waarde komt niet overeen met het verwachte filtertype. (LO 26617).....	340
18.3.36	Kan rapport niet openen. (LO 26619).....	341
18.3.37	Laden van de gehandhaafde weergave is mislukt. (LO 26620).....	341
18.3.38	Dit type rapportobject wordt niet ondersteund. (LO 26621).....	341
18.3.39	Vernieuwen van het opgegeven rapportonderdeel is mislukt. Controleer of de opgegeven gegevenscontext bestaat: {0}. (LO 26626).....	341
18.3.40	Ontbrekende onderdelen: (LO 26627).....	342
18.3.41	De huidige versie biedt geen ondersteuning voor de SAP KeyDate-functie. (LO 26630).....	342
18.3.42	Java-indeling in Crystal Reports niet ondersteund. (LO 26631).....	342
Hoofdstuk 19	Metadata-bruggen en Universe Builder (MDB): foutberichten.....	343
19.1	Deze universe kan niet worden geparseerd. \nU moet waarschijnlijk het ontwerp van de universe wijzigen. (MDB 00001).....	343
Hoofdstuk 20	SAP BusinessObjects Mobile (MOB): foutberichten.....	345
20.1	Mobile Server: foutberichten.....	345
20.1.1	Ongeldige referenties: {0}. Controleer of uw aanmeldingsgegevens juist zijn. (MOB 00001).....	345
20.1.2	{0}-verificatie kan u niet aanmelden. Controleer of uw aanmeldingsgegevens juist zijn. (MOB 00002).....	346

20.1.3	Kan {0}-document niet openen. (MOB 00005).....	346
20.1.4	Het document bestaat niet op de server. (MOB 00006).....	346
20.1.5	Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het maken van de opdracht. Neem contact op met de beheerder. (MOB 00009).....	346
20.1.6	Er kan geen sessie gemaakt worden van de informatie die van de client is ontvangen. (MOB 00010).....	347
20.1.7	Aanwijzingen voor het document niet gevonden. (MOB 00011).....	347
20.1.8	Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het ophalen van de gegevens van de CMS (Central Management Server). (MOB 00012).....	347
20.1.9	Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00014).....	347
20.1.10	Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het openen van het document. Kan klasse {0} niet vinden op server. (MOB 00015).....	348
20.1.11	Er is een interne fout opgetreden. Kan de - {0}-service niet vinden. (MOB 00018).....	348
20.1.12	Er is een interne fout opgetreden tijdens het maken van de {0}-service. (MOB 00019).....	348
20.1.13	Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00020).....	348
20.1.14	Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00021).....	349
20.1.15	Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00022).....	349
20.1.16	Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00023).....	349
20.1.17	U bent niet gemachtigd om u te abonneren op documentmeldingen. (MOB 00024).....	349
20.1.18	U bent niet gemachtigd om documenten op te slaan in de lokale opslagruimte van een apparaat. U kunt zich abonneren op de melding zonder de optie 'Lokale kopie opslaan' te moeten selecteren. (MOB 00026).....	350
20.1.19	U bent niet gemachtigd om documenten op te slaan in de lokale opslagruimte van een apparaat. (MOB 00027).....	350
20.1.20	Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het uitvoeren van een zoekopdracht. (MOB 00028).....	350
20.1.21	Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00029).....	350
20.1.22	Sessie is verlopen. Probeer u opnieuw aan te melden. (MOB 00030).....	351
20.1.23	Sessie is verlopen. Probeer u opnieuw aan te melden. (MOB 00031).....	351
20.1.24	Doorgeven van bericht mislukt tijdens het bevestigen van de ontvangen sessiegegevens. (MOB 00050).....	351
20.1.25	Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00060).....	351
20.1.26	Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00080).....	352
20.1.27	Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het maken van een exemplaar voor de klasse {0}. (MOB 00110).....	352

20.1.28	Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00130).....	352
20.1.29	Er is een interne serverfout opgetreden. Bestand {0} is niet gevonden of het bestand op de server is beschadigd. (MOB 00300).....	352
20.1.30	Sessie is verlopen. Meld u opnieuw aan om het document te openen. (MOB 02003).....	353
20.1.31	Uitvoeren van aanwijzing is mislukt door een ongeldig parameterbereik. (MOB 02017).....	353
20.1.32	Kan de aangevraagde actie niet uitvoeren vanwege een ongeldig teken in URL {0}. (MOB 02090).....	353
20.1.33	Ongeldige aanwijzingswaarde. Voer de datum met de juiste notatie in. (MOB 02100).....	353
20.1.34	Kan de gewenste actie niet uitvoeren vanwege de ongeldige syntaxis van <href>-code. (MOB 02120).....	354
20.2	Mobile Client: foutberichten.....	354
20.2.1	Kan de aangevraagde map niet vinden. (MOB 10004).....	354
20.2.2	Kan de aangevraagde actie niet uitvoeren. (MOB 10005).....	354
20.2.3	Kan het lokale document niet openen. (MOB 10006).....	354
20.2.4	U hebt de actieve bewerking onverwacht beëindigd. (MOB 10007).....	355
20.2.5	Ongeldige aanmeldingsreferenties. Meld u aan met de juiste referenties. (MOB 10008).....	355
20.2.6	Er is een fout opgetreden bij het aanmelden. (MOB 10009).....	355
20.2.7	Kan het rapport niet vinden. (MOB 10010).....	355
20.2.8	De gegevensverbinding is niet vernieuwd. (MOB 10011).....	356
20.2.9	Kan de e-mailaccount niet vinden op het apparaat. (MOB 10012).....	356
20.2.10	Platform van apparaat ondersteunt de aangevraagde actie niet. (MOB 10013).....	356
20.2.11	Kan het telefoongesprek niet starten. (MOB 10030).....	356
20.2.12	Het rapport kan niet worden vernieuwd vanwege een interne fout. (MOB 10031).....	356
20.2.13	Kan de toepassing niet sluiten vanwege een interne fout. (MOB 10032).....	357
20.2.14	Kan niet naar {0}-document zoeken in map. (MOB 10033).....	357
20.2.15	Kan niet naar een map zoeken in de gewenste map. (MOB 10034).....	357
20.2.16	Kan de aangevraagde actie niet uitvoeren. (MOB 10035).....	357
20.2.17	U bent niet gemachtigd om documenten als e-mail te verzenden. (MOB 10037).....	358
20.2.18	Er is een interne fout opgetreden. Kan geen berichten versturen. (MOB 10039).....	358
20.2.19	U bent niet gemachtigd u aan te melden bij de SAP BusinessObjects Mobile-toepassing. (MOB 10040).....	358
20.2.20	Client ondersteunt het volgende scherm niet: {0} (MOB 10042).....	358
20.2.21	De gewenste navigatierichting wordt niet ondersteund. (MOB 10043).....	359
20.2.22	De gegevens van het documentexemplaar kunnen niet worden opgehaald. (MOB 10044).....	359
20.2.23	Er is een interne fout opgetreden tijdens het extern aanroepen van {0} klasse. (MOB 10045).....	359
20.2.24	Er is een interne fout opgetreden tijdens het openen van het rapport. (MOB 10046).....	359
20.2.25	Er is een fout opgetreden tijdens het openen van het rapport. (MOB 10047).....	360
20.2.26	Kan de map niet openen. (MOB 10048).....	360
20.2.27	De actie-URL die in het document is ingesloten, heeft een onverwachte indeling. (MOB 10050).....	360
20.2.28	Kan de aangevraagde actie niet uitvoeren. (MOB 10071).....	360

20.2.29	Onbevoegde bewerking (MOB 10081).....	361
20.2.30	Er is een interne fout opgetreden tijdens het lezen van de gegevens op de server. (MOB 10090).....	361
20.2.31	Kan lokale opslagruimte niet herstellen vanwege een netwerkfout. (MOB 10100).....	361
20.2.32	De aangevraagde pagina van het rapport is niet gevonden op de server. (MOB 10110).....	361
20.2.33	Er is een interne fout opgetreden. Kan de toepassing niet initialiseren. (MOB 10120).....	362
20.2.34	Er is een fout opgetreden tijdens het beheren van UI-besturingselementen op het scherm. (MOB 10130).....	362
20.2.35	Ongeldige referenties (MOB 10140).....	362
20.2.36	Er is een interne fout opgetreden. (MOB 10150).....	362
20.2.37	Er is een fout opgetreden bij de gegevenssynchronisatie. (MOB 10160).....	363
20.2.38	Aanmelding mislukt. Probeer u opnieuw aan te melden. (MOB 10170).....	363
20.2.39	Kan het document niet verwijderen omdat het synchronisatieproces wordt uitgevoerd. (MOB 10180).....	363
20.2.40	Er is een interne fout opgetreden tijdens het openen van het rapport. (MOB 10190).....	363
20.2.41	De SMS kan niet worden verzonden vanwege een interne fout. (MOB 10200).....	363
20.2.42	De aangevraagde actie wordt niet ondersteund. (MOB 10210).....	364
20.2.43	Kan de toepassing niet starten. (MOB 10220).....	364
20.2.44	Aanmelding mislukt. Er kan geen verbinding worden gemaakt met de Mobile-server. (MOB 10230).....	364
20.2.45	De gegevens kunnen niet worden opgehaald van de server, omdat u in offlinemodus bent. (MOB 10300).....	364
20.2.46	Kan geen verbinding maken met de Mobile-server. (MOB 10400).....	365
20.2.47	Er is een fout opgetreden tijdens het beheren van de UI-besturingselementen op het scherm. (MOB 10500).....	365
20.2.48	Invoer is niet geselecteerd. Aanvraag is geannuleerd. (MOB 10600).....	365
20.2.49	Er is een interne fout opgetreden tijdens het uitvoeren van de aangevraagde actie. (MOB 10700).....	365
20.2.50	Sessie is verlopen. Probeer u opnieuw aan te melden. (MOB 10800).....	366
20.2.51	De gewenste bewerking wordt niet ondersteund. (MOB 10900).....	366

Hoofdstuk 21 **Fouten in querytechnieken.....367**

21.1	Onverwacht opsommingstype {0}. (QTJ 00501).....	367
21.2	Geneste @aggregate_aware-functies worden niet ondersteund. (QTJ 00510).....	367
21.3	Circulaire verwijzingen: controleer de @Select- en @Where-oproepen. (QTJ 00511).....	367
21.4	Ongeldige @Select-verwijzing. Controleer de definitie van de @Select-verklaring. (QTJ 00512).....	368
21.5	Ongeldige @Where-verwijzing. Controleer de definitie van de @Where-verklaring. (QTJ 00513).....	368
21.6	Ongeldige @Prompt-verwijzing. Controleer de @Prompt-verklaring. Probeer de @Prompt-editor te gebruiken. (QTJ 00514).....	368
21.7	Onjuiste hiërarchieverwijzing. (QTJ 00515).....	368

Hoofdstuk 22	Query als een Web Service (QWS): foutberichten.....	369
22.1	Kan het volgende Help-bestand niet vinden: \n{0} (QWS 00001).....	369
22.2	Naam van server en van certificaat komen niet overeen (QWS 00002).....	369
22.3	Uitgever van HTTPS-certificaat is niet vertrouwd (QWS 00003).....	369
22.4	De opgegeven webservice-URL is niet bijgewerkt. Neem contact op met uw beheerder of raadpleeg de documentatie bij Query als een webservice. (QWS 00004).....	370
22.5	Ongeldige queryspecificatie van XML-inhoud (QWS 00005).....	370
22.6	Onbekend gegevenstype in resultaatobject: {0} (QWS 00006).....	370
22.7	U moet zijn aangemeld bij de server (QWS 00007).....	370
22.8	De proxy naar de webservice voor het rapportstelsysteem is niet beschikbaar. De oproepingen naar de webservice zijn niet geslaagd. (QWS 00008).....	371
22.9	Probleem tijdens aanwijzingsselectie (QWS 00009).....	371
22.10	Probleem tijdens contextselectie (QWS 00010).....	371
22.11	De lijst met gegevensbronnen kan niet worden geladen (QWS 00011).....	371
22.12	U bent niet gemachtigd een query te maken of ontwerpen. \r\nNeem contact op met de beheerder. (QWS 02718).....	372
Hoofdstuk 23	Explorer: foutberichten (PS).....	373
23.1	PS 10001 - PS 15010.....	373
23.1.1	Het systeem kan u niet aanmelden. (PS 10001).....	373
23.1.2	U kan niet worden aangemeld bij het systeem vanwege een ongeldige token. (PS 10002).....	374
23.1.3	U kan niet worden aangemeld bij het systeem vanwege ontbrekende aanmeldingsreferenties. (PS 10003).....	374
23.1.4	De Explorer-webtoepassing kan de Explorer-service niet ophalen via de ontvangen webcliantaanvraag. (PS 10004).....	374
23.1.5	Uw gebruikersprofiel staat niet toe dat u deze aanvraag uitvoert. (PS 10005).....	374
23.1.6	Explorer kan een service niet ophalen. (PS 10006).....	375
23.1.7	Explorer kan de service-locator niet initialiseren. (PS 10007).....	375
23.1.8	Explorer kan de bijbehorende configuratie niet ophalen. (PS 10008).....	375
23.1.9	Er is een fout opgetreden tijdens het aanmelden. (PS 15002).....	375
23.1.10	Tekenreeks-eigenschap '{0}' ontbreekt in het SSO-configuratiebestand. (PS 15003).....	375
23.1.11	Boolean-eigenschap '{0}' ontbreekt in het SSO-configuratiebestand. (PS 15004).....	376
23.1.12	Lijsteigenschap '{0}' ontbreekt in het SSO-configuratiebestand. (PS 15005).....	376
23.1.13	Er kan geen referentie gevonden worden waarmee u zich kunt aanmelden. (PS 15006).....	376
23.2	PS 20000 - PS 20015.....	376
23.2.1	Het gegevensbronbestand is niet gevonden. (PS 20001).....	377
23.2.2	Er is een fout opgetreden tijdens het lezen van de universe. (PS 20002).....	377
23.2.3	Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de universes uit de CMS (Central Management Server). (PS 20003).....	377
23.2.4	De informatieruimte is niet gevonden. (PS 20004).....	377

23.2.5	Het is niet mogelijk de eigenschappen van de informatieruimte te lezen. (PS 20005).....	378
23.2.6	Het is niet mogelijk de informatieruimten op te halen en deze weer te geven op het tabblad Start. (PS 20006).....	378
23.2.7	Het is niet mogelijk het indexeren te starten. (PS 20007).....	378
23.2.8	Het is niet mogelijk de aangevraagde bron te vergrendelen. (PS 20008).....	378
23.2.9	Het is niet mogelijk de aangevraagde bron te ontgrendelen. (PS 20009).....	379
23.2.10	Serverfout bij het afmelden. (PS 20010).....	379
23.2.11	Er is een fout opgetreden op de server tijdens het plannen van een indexeringstaak. (PS 20011).....	379
23.2.12	Er is een fout opgetreden op de server tijdens het ophalen van het gebruikersprofiel. (PS 20012).....	379
23.2.13	Er is een serverfout opgetreden tijdens het annuleren van een indexeringstaak. (PS 20013).....	380
23.3	PS 30000 - PS 30020.....	380
23.3.1	De naam van de informatieruimte mag niet leeg zijn. (PS 30001).....	380
23.3.2	Er bestaat al een informatieruimte met dezelfde naam. (PS 30002).....	380
23.3.3	Geen toegang tot de gegevensopslagplaats. (PS 30003).....	380
23.3.4	Het is niet mogelijk een informatieruimte te maken zonder een dimensie of meetwaarde. (PS 30004).....	381
23.3.5	Wachtwoordbevestiging van de informatieruimte-planning is mislukt. (PS 30005).....	381
23.3.6	Tijdens het testen van objecten retourneerde de query meer dan één set records. (PS 30006).....	381
23.3.7	Tijdens het testen van objecten is door de query een uitzondering in de report-engine van Web Intelligence gegenereerd. (PS 30007).....	381
23.3.8	Er is een probleem opgetreden tijdens het ophalen van de openbare en favoriete CMS-mappen (Central Management Server). (PS 30008).....	382
23.3.9	Er is een probleem opgetreden tijdens het ophalen van de informatieruimte-lijst. (PS 30009).....	382
23.3.10	Er is een probleem opgetreden tijdens het ophalen van de planningsdetails van de informatieruimte. (PS 30010).....	382
23.3.11	U beschikt over onvoldoende rechten om een informatieruimte op te slaan in de opgegeven map. (PS 30011).....	382
23.3.12	Het is niet mogelijk om de volgende objecten te gebruiken, aanwijzingen worden niet ondersteund. (PS 30012).....	383
23.3.13	Selecteer een context voordat u verdergaat. (PS 30013).....	383
23.3.14	U hebt onvoldoende rechten om een informatieruimte te verwijderen uit de aangegeven map. (PS 30015).....	383
23.3.15	U hebt onvoldoende rechten om deze informatieruimte te verwijderen. (PS 30016).....	383
23.3.16	Dit werkblad kan niet worden gebruikt. (PS 30017).....	384
23.3.17	Dit werkblad kan niet worden gebruikt omdat het geen dimensies heeft. (PS 30019).....	384
23.4	PS 40000 - PS 40010.....	384
23.4.1	De zoekactie is mislukt. (PS 40001).....	384
23.4.2	Het is niet mogelijk de laatste versie van de zoekindex te laden. (PS 40002).....	384
23.4.3	De zoekactie kan niet worden uitgevoerd, er zijn te veel overeenkomende resultaten. (PS 40003).....	385

23.5	PS 50000 - PS 50310.....	385
23.5.1	Het is niet mogelijk om meer waarden op te halen. (PS 50001).....	385
23.5.2	Het is niet mogelijk om het diagram te genereren. (PS 50002).....	385
23.5.3	Het is niet mogelijk om de lijst met meetwaarden op te halen. (PS 50003).....	385
23.5.4	Het is niet mogelijk om de facetten op het tabblad Verkenning op te halen. (PS 50004).....	386
23.5.5	Het is niet mogelijk om de waarden van de gegevenstabel op te halen. (PS 50005).....	386
23.5.6	Het is niet mogelijk het verkennen van de informatieruimte te beginnen. (PS 50006).....	386
23.5.7	Het is niet mogelijk om de laatste versie van de navigatie-index van de informatieruimte te laden. (PS 50007).....	386
23.5.8	Het is niet mogelijk het verkennen van de informatieruimte te stoppen. (PS 50008).....	387
23.5.9	De zoekactie kan niet worden uitgevoerd, er zijn te veel overeenkomende resultaten. (PS 50009).....	387
23.5.10	De zoekactie kan niet worden uitgevoerd, er zijn te veel overeenkomende resultaten. (PS 50010).....	387
23.5.11	Kan niet beginnen met het verkennen van de informatieruimte omdat deze geen gegevens bevat. (PS 50011).....	387
23.5.12	Er is een serverfout opgetreden tijdens het uitvoeren van een exportaanvraag. (PS 50100).....	388
23.5.13	Er is een serverfout opgetreden tijdens het ophalen van een exportresultaat. (PS 50101).....	388
23.5.14	Er is een serverfout opgetreden tijdens het annuleren van een exporttaak: geen taak-id opgegeven in aanvraag. (PS 50102).....	388
23.5.15	De exportindeling wordt niet herkend door de server. (PS 50103).....	388
23.5.16	De bestemming in de exportaanvraag wordt niet herkend door de server. (PS 50104).....	389
23.5.17	De opgegeven exportindeling en de bestemming zijn niet compatibel. (PS 50105).....	389
23.5.18	Er is een serverfout opgetreden tijdens de interactie met de gegevensprovider. (PS 50106).....	389
23.5.19	Sommige gegevens die door de export-engine zijn ontvangen, zijn niet geldig of worden niet ondersteund, of de aanvraag volgt niet de verwachte syntaxis. (PS 50107).....	389
23.5.20	Er is een serverfout opgetreden tijdens de interactie met de gegevensprovider. (PS 50108).....	390
23.5.21	De huidige gegevensset is te groot voor deze export. (PS 50109).....	390
23.5.22	Er is een serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de aanwijzingsinvoer. (PS 50200).....	390
23.5.23	Er is een serverfout opgetreden tijdens het analyseren van de aanwijzing. (PS 50201).....	390
23.5.24	Er is een serverfout opgetreden tijdens het verzenden van de aanwijzingsinvoer. (PS 50202).....	391
23.5.25	Sommige aanwijzingsinvoer ontbreekt. (PS 50203).....	391
23.5.26	Ongeldige aanwijzingsinvoer. (PS 50204).....	391
23.5.27	Er is een serverfout opgetreden tijdens het opslaan van de aanwijzingsinvoer. (PS 50205).....	391
23.5.28	De geselecteerde objecten zijn niet compatibel. (PS 50206).....	392
23.5.29	De informatieruimte kan niet worden geladen. (PS 50300).....	392
23.5.30	De index van de informatieruimte kan niet worden geladen. (PS 50301).....	392
23.5.31	De sessie van de gegevensprovider kan niet worden geïnitieerd. (PS 50302).....	392
23.5.32	De informatieruimte is gebaseerd op een gegevensbron die niet bestaat. (PS 50303).....	393
23.5.33	De informatieruimte bevat geen facetten. (PS 50304).....	393
23.5.34	De informatieruimte bevat geen gegevens. (PS 50305).....	393
23.5.35	Beveiliging op objectniveau kan niet worden toegepast. (PS 50306).....	393

23.5.36	De aanpassingsinstellingen kunnen niet worden toegepast. (PS 50307).....	394
23.5.37	Een aanvraag aan de onderliggende gegevenstoegangslaag is mislukt. (PS 50308).....	394
23.6	PS 60000 - PS 60310.....	394
23.6.1	De aangeroepen methode wordt niet ondersteund voor dit eindpunt. (PS 60001).....	394
23.6.2	De aangeroepen methode vereist een token. (PS 60002).....	394
23.6.3	Er is een fout opgetreden in de webtoepassing tijdens het parseren van het antwoord. (PS 60003).....	395
23.6.4	Het aangeroepen eindpunt bestaat niet. (PS 60004).....	395
23.6.5	De aanvraag heeft een parseerfout veroorzaakt. (PS 60101).....	395
23.6.6	Er ontbreken parameters in de aanvraag. (PS 60102).....	395
23.6.7	De aanvraag is onjuist samengesteld. (PS 60103).....	396
23.6.8	Fout tijdens het maken of bijwerken van het gegevenssegment van de informatieruimte. (PS 60201).....	396
23.6.9	Fout bij openen van de informatieruimte. Indexeren van informatieruimte is mislukt. (PS 60301).....	396
Hoofdstuk 24	Hulpprogramma voor rapportconversie (RCT): foutberichten.....	397
24.1	Onbekende fout (RCT 00001).....	397
24.2	Conversie is geannuleerd door de gebruiker. (RCT 00011).....	397
24.3	Er is een fout opgetreden tijdens het starten van de conversieserver. (RCT 00013).....	397
24.4	Publicatie is mislukt (RCT 00014).....	398
24.5	De bronserver is niet gevonden of de server is niet actief. (RCT 00016).....	398
24.6	De doelserver is niet gevonden of de server is niet actief. (RCT 00017).....	398
24.7	Gebruikersnaam van bron is ongeldig. (RCT 00018).....	398
24.8	Gebruikersnaam van doel is ongeldig. (RCT 00019).....	399
24.9	Wachtwoord van bron is ongeldig. (RCT 00020).....	399
24.10	Wachtwoord van doel is ongeldig. (RCT 00021).....	399
24.11	Aanmeldingsnaam, poort of wachtwoord onjuist voor bron. (RCT 00022).....	399
24.12	Aanmeldingsnaam, poort of wachtwoord onjuist voor doel. (RCT 00023).....	399
24.13	Ongeldige bron. (RCT 00024).....	400
24.14	Ongeldig doel. (RCT 00025).....	400
24.15	Kies een verbinding om verder te gaan met controle of schakel het selectievakje uit. (RCT 00026).....	400
24.16	Het bestand kan niet worden geopend. (RCT 00027).....	400
24.17	Bestand niet gevonden. Controleer de bestandsnaam. (RCT 00028).....	401
24.18	Ongeldige bestandsnaam. (RCT 00029).....	401
24.19	Ongeldig ROC-bestand. Selecteer een geldig ROC-bestand. (RCT 00030).....	401
24.20	Ongeldig bestand. (Bestand beschadigd?) Selecteer een geldig ROC-bestand. (RCT 00031).....	401
24.21	Ongeldige bestandsnaam. (RCT 00032).....	402

Hoofdstuk 25

Foutberichten van RESTful Web Services (RWS)	403
25.1	RWS 00002 - RWS 00010.....403
25.1.1	Algemene serverfout. (RWS 00002).....403
25.1.2	Clientinvoerfout. (RWS 00003).....403
25.1.3	Verboden. (RWS 00004).....404
25.1.4	Niet gevonden. (RWS 00005).....404
25.1.5	Kan service niet maken. Zie de serverlogboeken voor meer informatie. (RWS 00006).....404
25.1.6	Er is een onbekende fout opgetreden tijdens het aanroepen van de service. Zie de serverlogboeken voor meer informatie. (RWS 00007).....404
25.1.7	De HTTP-header bevat niet het attribuut X-SAP-LogonToken. (RWS 00008).....405
25.1.8	Bron niet gevonden: {0}. (RWS 00009).....405
25.1.9	Bron niet ondersteund voor het aangevraagde object. (RWS 00010).....405
25.2	RWS 000011 - RWS 000026.....405
25.2.1	Ongeldige time-outwaarde sessietoken: {0}. (RWS 000011).....406
25.2.2	InfoObject met id {0} niet gevonden. (RWS 000012).....406
25.2.3	Dubbel object. (RWS 000013).....406
25.2.4	Geen relatie met naam {0}. (RWS 000015).....406
25.2.5	De serversessie is niet beschikbaar vanuit de PJS-service-bean. (RWS 000016).....407
25.2.6	Coderingsfout. (RWS 000017).....407
25.2.7	{0} is NULL. (RWS 000018).....407
25.2.8	Ongeldig argument: {0}. (RWS 000019).....407
25.2.9	Kan waarde van het type {0} niet serealiseren. (RWS 000020).....408
25.2.10	Niet-afgesloten tekenreeks. (RWS 000021).....408
25.2.11	Datum met onjuiste notatie: {0}. (RWS 000022).....408
25.2.12	Tijd met onjuiste notatie: {0}. (RWS 000023).....408
25.2.13	Datum/tijd met onjuiste notatie: {0}. (RWS 000024).....409
25.2.14	Kan waarde van het type {0} niet deserealiseren. (RWS 000025).....409
25.2.15	Kan de attribuutnaam niet ophalen. De naam is null of leeg. (RWS 000026).....409
25.3	RWS 000031 - RWS 000051.....409
25.3.1	Modelfout. (RWS 000031).....410
25.3.2	Geen setter. (RWS 000032).....410
25.3.3	Getter mag geen parameters hebben: {0}. (RWS 000033).....410
25.3.4	Setter moet precies één parameter hebben: {0}. (RWS 000034).....410
25.3.5	Setter {0} is niet van hetzelfde type als getter {1}. (RWS 000035).....411
25.3.6	bron: {0} + doel: {1}. (RWS 000036).....411
25.3.7	Gelijkheid van verwijzing is niet geïmplementeerd. (RWS 000037).....411
25.3.8	Dit gebruik in hash-gebaseerde verzamelingen is niet geïmplementeerd. (RWS 000038).....411
25.3.9	Klasse {0} is geen modelklasse. (RWS 000039).....412
25.3.10	Eigenschap '{0}' kan niet aan twee velden worden gebonden: {1} en {2}. (RWS 000040).....412

25.3.11	Attribuut '{0}' kan niet worden gebonden aan twee methoden voor ophalen (of instellen): {1} en {2}. (RWS 000041).....	412
25.3.12	Model bevat ten minste één attribuut voor alleen-schrijven. naam: {0}, methode: {1}. (RWS 000042).....	412
25.3.13	Geen toegankelijke constructor zonder parameters voor klasse {0}. (RWS 000043).....	413
25.3.14	{0}-object is null voor samenstellingseigenschap {1}. (RWS 000044).....	413
25.3.15	Kan eigenschap '{0}' niet injecteren in veld {1} van het type {2}. (RWS 000045).....	413
25.3.16	Eigenschapsnaam bestaat al: {0}. (RWS 000046).....	414
25.3.17	GUID mag het scheidingsteken '/' voor het pad niet bevatten. (RWS 000047).....	414
25.3.18	Geen type voor klasse {0}. (RWS 000048).....	414
25.3.19	Leeg filter. (RWS 000049).....	414
25.3.20	Filter mag '{0}' niet gebruiken in combinatie met andere filterreeksen. (RWS 000050).....	415
25.3.21	Er is een duplicaat van het {0}-exemplaar gemaakt. (RWS 000051).....	415
25.4	RWS 00052 - RWS 00075.....	415
25.4.1	Ongeldige aanvraag. (RWS 00052).....	415
25.4.2	Onbevoegd. (RWS 00053).....	416
25.4.3	Betaling vereist. (RWS 00054).....	416
25.4.4	Verboden. (RWS 00055).....	416
25.4.5	Niet gevonden. (RWS 00056).....	416
25.4.6	Methode niet toegestaan. (RWS 00057).....	417
25.4.7	Niet acceptabel. (RWS 00058).....	417
25.4.8	Proxyverificatie vereist. (RWS 00059).....	417
25.4.9	Time-out aanvraag. (RWS 00060).....	417
25.4.10	Conflict. (RWS 00061).....	418
25.4.11	Verdwenen. (RWS 00062).....	418
25.4.12	Lengte vereist. (RWS 00063).....	418
25.4.13	Lengte vereist. (RWS 00063).....	418
25.4.14	Voorwaarde mislukt. (RWS 00064).....	419
25.4.15	Aanvraagentiteit te groot. (RWS 00065).....	419
25.4.16	Aanvraag-URI te lang. (RWS 00066).....	419
25.4.17	Niet-ondersteund mediatype. (RWS 00067).....	419
25.4.18	Aan het aangevraagde bereik kan niet worden voldaan. (RWS 00068).....	420
25.4.19	Niet aan verwachting voldaan. (RWS 00069).....	420
25.4.20	Interne serverfout. (RWS 00070).....	420
25.4.21	Niet geïmplementeerd. (RWS 00071).....	420
25.4.22	Ongeldige gateway. (RWS 00072).....	421
25.4.23	Service niet beschikbaar. (RWS 00073).....	421
25.4.24	Time-out voor gateway. (RWS 00074).....	421
25.4.25	HTTP-versie niet ondersteund. (RWS 00075).....	421
25.5	RWS 000076 - RWS 000079.....	422

25.5.1	Aanmelding wordt mogelijk niet voortgezet omdat er al een sessie aan deze aanvraag is gekoppeld. (RWS 000076).....	422
25.5.2	Het door u gekozen verificatieschema wordt momenteel niet ondersteund. (RWS 000077).....	422
25.5.3	De referenties kunnen niet worden gedecodeerd. (RWS 000078).....	422
25.5.4	Valideer uw invoer. (RWS 000079).....	422
Hoofdstuk 26	Foutberichten in het vertaalprogramma (TMT en UTM)	425
26.1	Hulpprogramma voor vertaalbeheer: fouten (TMT).....	425
26.1.1	Objecttype kan niet worden vertaald. (TMT10000).....	425
26.1.2	Er is geen invoegtoepassing voor vertaling gedefinieerd voor het type '{0}'. (TMT10010).....	425
26.1.3	Kan de invoegtoepassing voor vertaling voor het type '{0}' niet laden. (TMT10020).....	426
26.1.4	'{0}' is een alleen-lezen object. (TMT10030).....	426
26.1.5	Onverwachte I/O-uitzondering. (TMT10040).....	426
26.1.6	U hebt geen rechten om '{0}' te vertalen. (TMT10050).....	426
26.1.7	Ongeldige gebruikersrechten (TMT 20050).....	427
26.1.8	U bent niet gemachtigd dit document te gebruiken.\n\nHet document hoort bij een andere CMS. U kunt het alleen openen als u verbinding hebt met dezelfde CMS waaruit het is geïmporteerd. (TMT 20070).....	427
26.2	Hulpprogramma voor vertaalbeheer: fouten (UTM)	427
26.2.1	Ongeldige PropertyInfo: {0}\nHet label 'PropertyInfo' mag niet null zijn. (UTM 20001).....	427
26.2.2	Ongeldige landinstelling: landinstelling is null. (UTM 20010).....	428
26.2.3	Ongeldige basisentiteit: basisentiteit is null. (UTM 20020).....	428
26.2.4	Ongeldig document: document is null. (UTM 20030).....	428
26.2.5	Ongeldige EntityInfo: EntityInfo is null. (UTM 20040).....	428
26.2.6	Ongeldige gebruikersrechten. (TMT 20050).....	429
26.2.7	Ongeldige documentversie: dit document kan gegenereerd zijn door een eerdere versie van Universe Designer.\nMigreer de universe door deze te openen en op te slaan met XI 3.0 of XI 3.1 Designer. (UTM 20060).....	429
26.2.8	U bent niet gemachtigd dit document te gebruiken.\n\nHet document hoort bij een andere CMS. U kunt het alleen openen als u verbinding hebt met dezelfde CMS waaruit het is geïmporteerd. (UTM 20070).....	429
Hoofdstuk 27	Universe: foutberichten.....	431
27.1	Universe-beheer (UNM): foutberichten.....	431
27.1.1	Kan inconsistent zijn. (UNM0001).....	431
27.1.2	Ongeldige getalnotatie (UNM0002).....	432
27.1.3	Aanhalingsteken ontbreekt "... " (UNM0003).....	432
27.1.4	Dubbel aanhalingsteken ontbreekt "" "... "" (UNM0004).....	432
27.1.5	Accolade rechts ontbreekt {...} (UNM0005).....	432
27.1.6	Haakje openen ontbreekt na functienaam (...) (UNM0006).....	433
27.1.7	Haakje sluiten ontbreekt (...) (UNM0007).....	433
27.1.8	Parameters ontbreken (UNM0008).....	433

27.1.9	Verkeerd aantal parameters (UNM0009).....	433
27.1.10	Ongeldig teken (UNM0010).....	434
27.1.11	Ongeldige inspruing (UNM0011).....	434
27.1.12	Incompatibele operand (UNM0012).....	434
27.1.13	Cirkeldefinitie in variabelen (UNM0013).....	434
27.1.14	Het resultaat is incompatibel met het objecttype. (UNM0014).....	435
27.1.15	Syntaxfout (UNM0015).....	435
27.1.16	Kan niet twee gebruikersobjecten met dezelfde naam maken. (UNM0016).....	435
27.2	Universe (UNV): foutberichten.....	435
27.2.1	De server reageert niet. (UNV0017).....	436
27.2.2	De server reageert niet (UNV0018).....	436
27.2.3	Deze aliasnaam wordt voor een tabel gebruikt. (UNV0031).....	436
27.2.4	Gerelateerde tabel bestaat niet. (UNV0032).....	436
27.2.5	Dit object bestaat al. (UNV0035).....	437
27.2.6	Strategieverbinding niet gevonden. (UNV0049).....	437
Hoofdstuk 28	Hulpprogramma voor upgradebeheer: foutberichten (UMT).....	439
28.1	UMT 00001.....	439
28.1.1	De nieuwe taal die u hebt geselecteerd, wordt niet toegepast totdat u het hulpprogramma voor upgradebeheer opnieuw hebt gestart. (UMT 00001).....	439
28.2	UMT 00301-00304.....	440
28.2.1	Als onderdeel van het upgradeproces voor dit object is er een ander object genaamd '{0}' van het type '{1}' gemaakt. (UMT 00301).....	440
28.2.2	Dit object is gemaakt als onderdeel van het upgradeproces voor een ander object, genaamd '{0}' van het type '{1}'. (UMT 00302).....	440
28.2.3	Dit object wordt niet toegewezen tijdens de upgrade. Dit is geen fout, maar opzettelijk zo ontworpen. (UMT 00303).....	440
28.2.4	Als onderdeel van het upgradeproces voor dit object is er een ander object genaamd '{0}' van het type '{1}' uitgesloten van vastlegging. Dit is geen fout. (UMT 00304).....	440
28.3	UMT 10001-10006.....	441
28.3.1	U moet een beheerder zijn om parameters te kunnen wijzigen. (UMT 10001).....	441
28.3.2	Er is een signaal opgetreden. Er zijn geen verdere details beschikbaar. (UMT 10002).....	441
28.3.3	Bestand '{0}' niet gevonden. Controleer of de juiste bestandsnaam is opgegeven. (UMT 10003).....	441
28.3.4	Dit object wordt niet vastgelegd. Dit maakt deel uit van het upgradeproces en is geen fout. (UMT 10004).....	442
28.3.5	Dit object wordt niet vastgelegd als onderdeel van het upgradeproces voor een ander object, genaamd '{0}' van het type '{1}'. Dit is geen fout. (UMT 10005).....	442
28.3.6	Voor gebruikers en groepen die zijn toegewezen via verificatie van derden, wordt de naam (niet de CUID) gebruikt om te detecteren of de gebruiker of groep al bestaat op het doel. (UMT 10006).....	442
28.4	UMT 10101-10105.....	442

28.4.1	U bent aangemeld op de bron-CMS als een gebruiker die niet de systeembeheerder is. U kunt objecten waar u geen rechten toe heeft niet exporteren. Het is raadzaam het hulpprogramma voor upgradebeheer uit te voeren als systeembeheerder. (UMT 10101).....	442
28.4.2	U bent aangemeld op de doel-CMS als een gebruiker die niet de systeembeheerder is. Bepaalde objecten kunnen vanwege beveiligingsrechten mogelijk niet worden vastgelegd. (UMT 10102).....	443
28.4.3	U bent aangemeld op zowel de bron- als de doel-CMS als een gebruiker die niet de systeembeheerder is. U kunt objecten waar u geen rechten toe heeft niet exporteren of vastleggen. Het is raadzaam het hulpprogramma voor upgradebeheer uit te voeren als systeembeheerder. (UMT 10103).....	443
28.4.4	U bent aangemeld op de bron-CMS (XI Release 2) als een gebruiker die niet de systeembeheerder is. U kunt objecten waar u geen rechten toe heeft niet exporteren. Gebruikerswachtwoorden worden ook niet geëxporteerd. Het is raadzaam het hulpprogramma voor upgradebeheer uit te voeren als systeembeheerder. (UMT 10104).....	443
28.4.5	U bent aangemeld op zowel de bron- als de doel-CMS als een gebruiker die niet de systeembeheerder is. U kunt objecten waar u geen rechten toe heeft niet exporteren of vastleggen. Gebruikerswachtwoorden worden ook niet geëxporteerd. Het is raadzaam het hulpprogramma voor upgradebeheer uit te voeren als systeembeheerder. (UMT 10105).....	444
28.5	UMT 20001-20016.....	444
28.5.1	Object-id wordt niet herkend: '{0}'. (UMT 20001).....	444
28.5.2	Er is een fout opgetreden. Er zijn geen verdere details beschikbaar. (UMT 20002).....	445
28.5.3	Kan wijzigingen van de invoegtoepassing voor het hulpprogramma voor upgradebeheer niet toepassen. De fout is: '{0}'. (UMT 20003).....	445
28.5.4	Er is een onverwachte fout opgetreden. (UMT 20004).....	445
28.5.5	Er is een onverwachte fout van het type '{0}' opgetreden. (UMT 20005).....	445
28.5.6	Kan het object met CUID '{0}' niet ophalen via objectbeheer. (UMT 20006).....	446
28.5.7	Kan de CUID van '{0}' niet ophalen. De fout is: '{1}'. (UMT 20007).....	446
28.5.8	Onvoldoende rechten om het toepassingsobject van het hulpprogramma voor upgradebeheer op te halen. Meld u aan als gebruiker met weergaverechten voor het toepassingsobject van het hulpprogramma voor upgradebeheer. (UMT 20008).....	446
28.5.9	Interne inconsistenties aangetroffen bij zijdelingse onderdelen van het hulpprogramma voor upgradebeheer. Object: '{0}', eigenschap: '{1}', onverwachte waarde: '{2}'. (UMT 20009).....	446
28.5.10	Interne inconsistenties aangetroffen bij invoegtoepassingen die gekoppeld zijn aan het hulpprogramma voor upgradebeheer. De aanwijzingsnaam '{0}' wordt ten minste gebruikt door de invoegtoepassingen '{1}' en '{2}'. (UMT 20010).....	447
28.5.11	Interne inconsistenties aangetroffen bij invoegtoepassingen die gekoppeld zijn aan het hulpprogramma voor upgradebeheer. De aanwijzingsnaam '{0}' van invoegtoepassing '{1}' bevat een of meer ongeldige tekens. (UMT 20011).....	447
28.5.12	Versiecontrole mislukt. Het bronsysteem of het BIAR-systeem van de bron moet een oudere versie zijn. Het doelsysteem moet van de huidige versie zijn. (UMT 20012).....	447
28.5.13	Versiecontrole mislukt. Het bronsysteem moet van de huidige versie zijn. (UMT 20013).....	448
28.5.14	Versiecontrole mislukt. De versie van het bronsysteem moet XI Release 2 of later zijn. (UMT 20014).....	448
28.5.15	Kan Help niet openen in browser. (UMT 20015).....	448

28.5.16	Het hulpprogramma voor upgradebeheer is momenteel niet geconfigureerd om met WinAD te werken. Raadpleeg de Upgradehandleiding voor het juist instellen van WinAD-verificatie. (UMT 20016).....	448
28.6	UMT 20106-20112.....	449
28.6.1	U moet zich aanmelden bij de bron-CMS als systeembeheerder om Upgrade voltooien uit te voeren. (UMT 20106).....	449
28.6.2	U moet zich aanmelden bij de doel-CMS als systeembeheerder om Upgrade voltooien uit te voeren. (UMT 20107).....	449
28.6.3	U moet zich aanmelden bij de bron-CMS (XI Release 2) als systeembeheerder om Upgrade voltooien uit te voeren. (UMT 20108).....	449
28.6.4	Er zijn geen Input File Repository Servers beschikbaar voor de bron. Controleer uw bronsysteem en zorg ervoor dat de FRS-servers actief zijn. (UMT 20109).....	450
28.6.5	Er zijn geen Output File Repository Servers beschikbaar voor de bron. Controleer uw bronsysteem en zorg ervoor dat de FRS-servers actief zijn. (UMT 20110).....	450
28.6.6	Er zijn geen Input File Repository Servers beschikbaar voor het doel. Controleer uw doelsysteem en zorg ervoor dat de FRS-servers actief zijn. (UMT 20111).....	450
28.6.7	Er zijn geen Output File Repository Servers beschikbaar voor het doel. Controleer uw doelsysteem en zorg ervoor dat de FRS-servers actief zijn. (UMT 20112).....	450
28.7	UMT 20201-20215.....	451
28.7.1	Ongeldige upgrademodus gedetecteerd. Raadpleeg de documentatie voor een lijst met aanvaardbare modi. (UMT 20201).....	451
28.7.2	Naam van bronsysteem mag niet leeg zijn. (UMT 20202).....	451
28.7.3	Gebruikersnaam van bronsysteem mag niet leeg zijn. (UMT 20203).....	451
28.7.4	Verificatie van bronsysteem mag niet leeg zijn. (UMT 20204).....	451
28.7.5	Naam van doel-CMS mag niet leeg zijn. (UMT 20205).....	452
28.7.6	Gebruikersnaam van doel mag niet leeg zijn. (UMT 20206).....	452
28.7.7	Verificatietype van doel mag niet leeg zijn. (UMT 20207).....	452
28.7.8	BIAR-bestandspad mag niet leeg zijn. (UMT 20208).....	452
28.7.9	De map die is opgegeven in het BIAR-bestandspad kan niet worden gevonden. Controleer het pad. (UMT 20209).....	453
28.7.10	Het BIAR-bestandspad is ongeldig. Controleer het pad. (UMT 20210).....	453
28.7.11	Kan het opgegeven BIAR-bestand niet vinden. Controleer het bestandspad. (UMT 20211).....	453
28.7.12	Logbestandspad mag niet leeg zijn. (UMT 20212).....	453
28.7.13	Het logbestandspad is ongeldig. Controleer het pad. (UMT 20213).....	453
28.7.14	Aanwijzing '{0}' is ongeldig. Raadpleeg de documentatie voor een lijst met aanvaardbare aanwijzingen. (UMT 20214).....	454
28.7.15	De map die is opgegeven in het logbestandspad kan niet worden gevonden. Controleer het pad. (UMT 20215).....	454
Hoofdstuk 29	Foutberichten in Web Intelligence.....	455
29.1	Web Intelligence (WIJ): foutberichten.....	455
29.1.1	U moet de formule-editor gebruiken om een formule te maken. (Fout: WIJ 10000)	455

29.1.2	U kunt geen variabele maken met dezelfde naam als een bestaand documentobject. Geef de nieuwe variabele een andere naam. (Error: WIJ 10001).....	456
29.1.3	U kunt dit rapportonderdeel niet plaatsen ten opzichte van een blok, cel of sectie die geplaatst is ten opzichte van dit rapportonderdeel. Selecteer een ander blok, andere cel of sectie in de vervolgkeuzelijst of wis de optie Ten opzichte van. (WIJ 10500).....	456
29.1.4	Voor Web Intelligence is de Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2_01 vereist. De huidige geïnstalleerde JRE is {0}. Neem contact op met uw beheerder om bij te werken naar 1.4.2_01 of selecteer [default VM] in het [Java Plug-in Control Panel] als u de vereiste versie al hebt geïnstalleerd. (WIJ 11111).....	456
29.1.5	Er is een fout opgetreden tijdens het decoderen van het document. Probeer het document in het BI-startpunt te openen of neem contact op met uw beheerder. (WIJ 20000).....	457
29.1.6	Er is een onverwacht probleem opgetreden bij het vernieuwen en openen van het document. Controleer of de gegevensbron nog steeds geldig is en of er waarden zijn gespecificeerd voor de aanwijzingen alvorens de query opnieuw uit te voeren. (WIJ 20001).....	457
29.1.7	Onverwachte fout. Als u niet opnieuw verbinding kunt maken met de server, sluit u de sessie en start u deze opnieuw. (WIJ 20002).....	457
29.1.8	De eerste pagina van het huidige rapport kan niet worden verkregen. \nControleer de geldigheid van uw rapport. (ERR WIJ 20003).....	458
29.1.9	De huidige query bevat niet-omzetbare objecten. De query wordt bijgewerkt. (WIJ 20004)...	458
29.1.10	De huidige aanvraag heeft beschadigde gegevens geretourneerd. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie. (WIJ 20005).....	458
29.1.11	Kan geen verbinding maken met de toepassingsserver. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie. (WIJ 20010).....	459
29.1.12	Het rapportelement van {0,number} MB dat u wilt kopiëren is te groot om naar een externe toepassing te worden geëxporteerd. \nDe maximaal toegestane grootte is {1,number} MB. (Fout: WIJ 30004).....	459
29.1.13	Uw gebruikersprofiel geeft u geen toegang tot een documentdomein om bedrijfsdocumenten op te slaan. Sla dit document op als een persoonlijk document of neem contact op met uw beheerder. (ERR WIJ 40000).....	459
29.1.14	De query in dit document is leeg. Zorg ervoor dat het venster Resultaatobjecten op het tabblad Query objecten bevat voordat u deze query uitvoert. (ERR WIJ 30000).....	459
29.1.15	Minstens één query in dit document is leeg. Zorg ervoor dat het venster Resultaatobjecten op elk Query-tabblad objecten bevat voordat u de query's uitvoert. (ERR WIJ 30001).....	460
29.1.16	Onvoldoende geheugen. Maak het browservenster kleiner of start het rapportvenster op. (WIJ 30003).....	460
29.1.17	Met uw gebruikersprofiel bent u niet gemachtigd voor het opslaan van persoonlijke of bedrijfsdocumenten. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie. (WIJ 40001).....	460
29.1.18	Uw versie van Web Intelligence Rich Client is niet recent genoeg om verbinding te kunnen maken met het systeem (ERR WIJ 50003). Klik hier om Web Intelligence Rich Client bij te werken.....	461
29.1.19	De informatie die naar de server is verzonden, bevat ongeldige tekens. Klik op Ongedaan maken om de laatste wijzigingen te annuleren en probeer het opnieuw. (Fout: WIJ 55555).....	461
29.1.20	Er is een time-out opgetreden voor de sessie. Het document {naam_document}.wid is automatisch opgeslagen in de map Favorieten\~InteractiveAnalysis. Klik op Herstellen om het op te halen. (WIJ 60001).....	461

29.1.21	Er is een time-out opgetreden voor de sessie, maar het document kan niet automatisch worden opgeslagen omdat de volgende beveiligingsrechten niet zijn toegewezen (WIJ 60002): {lijst_met_rechten}.....	462
29.1.22	Het document kan niet worden opgehaald vanwege een serverprobleem. (WIJ 77777).....	462
29.1.23	Het Central Managment System werkt niet. Neem contact op met de beheerder voor meer informatie. (WIJ 77779).....	462
29.1.24	Er is een time-out opgetreden voor uw sessie. Sluit de Java-interface en meld u opnieuw aan. (WIJ 77778).....	463
29.2	Web Intelligence Desktop (WIO): foutberichten.....	463
29.2.1	Aanmelden bij Web Intelligence Desktop niet mogelijk. (WIO 00001)	463
29.2.2	Kan de hyperlink niet openen (WIO 00002).....	463
29.2.3	Er is geen geheugen meer beschikbaar. (WIS 30280) (WIO 30280).....	464
29.2.4	Kan niet doorgaan vanwege onvoldoende geheugen. Sluit documenten om geheugen vrij te maken. (WIO 30284).....	464
29.3	Web Intelligence Server (WIS): foutberichten.....	464
29.3.1	De query in dit document is leeg. (WIS 30000).....	465
29.3.2	Ten minste één query in het document is leeg. (WIS 30001)	465
29.3.3	Met uw beveiligingsprofiel mag u geen query's bewerken. (WIS 30251).....	465
29.3.4	Met uw beveiligingsprofiel mag u geen documenten bewerken. (WIS 30252)	465
29.3.5	Met uw beveiligingsprofiel mag u geen documenten vernieuwen. (WIS 30253)	465
29.3.6	Met uw beveiligingsprofiel mag u geen zoeklijsten vernieuwen. (WIS 30254)	466
29.3.7	Met uw beveiligingsprofiel mag u geen zoeklijsten gebruiken. (WIS 30255)	466
29.3.8	Met uw beveiligingsprofiel mag u het door de query gegenereerde script niet weergeven. (WIS 30256)	466
29.3.9	Met uw beveiligingsprofiel mag u de formuletaal niet gebruiken. (WIS 30257)	466
29.3.10	Met uw beveiligingsprofiel mag u geen analyse op lager niveau uitvoeren. (WIS 30258)	467
29.3.11	Uw beveiligingsprofiel geeft u geen toestemming het analyseniveau uit te breiden. (WIS 30259).....	467
29.3.12	Er is een interne fout opgetreden bij het aanroepen van de API {api_name}. (WIS 30270).....	467
29.3.13	Het document is te groot om door de server te worden verwerkt. (WIS 30271)	467
29.3.14	Het document is te groot om door de server te worden verwerkt. (WIS 30272)	468
29.3.15	De query of het rapport kan niet worden gegenereerd.(WIS 30351)	468
29.3.16	Er bestaat reeds een query met deze naam. (WIS 30371).....	468
29.3.17	Het geheugen van de Web Intelligence-server is vol. Meld u af en probeer later opnieuw verbinding te maken. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (Fout: ERR_WIS_30280) (WIS 30280).....	469
29.3.18	De Web Intelligence-server is bezet. Sla openstaande wijzigingen op en probeer later opnieuw verbinding te maken. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (Fout: ERR_WIS_30284) (WIS 30284).....	469
29.3.19	Uw document is gesloten omdat de Web Intelligence-server onvoldoende geheugen heeft. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (Fout: ERR_WIS_30285) (WIS 30285).....	469

29.3.20	U kunt dit document niet bewerken omdat de query-eigenschappen optie 'Staat andere gebruikers toe alle query's te bewerken' niet was ingeschakeld toen het document werd gemaakt. (WIS 30381).....	470
29.3.21	Er is een interne fout gegenereerd door de WIQT. (WIS 30551)	470
29.3.22	Er is een time-out van uw WIQT-sessie opgetreden. Meld u af en meld u opnieuw aan bij het BI-startpunt. (WIS 30553)	470
29.3.23	Er zijn geen WIQT-servers meer beschikbaar. Het maximaal aantal gelijktijdige gebruikers is reeds aangemeld. (WIS 30554)	471
29.3.24	Uw beveiligingsprofiel geeft u geen toestemming om documenten als bedrijfsdocumenten op te slaan of documenten via BI-startpunt te verzenden. (WIS 30555)	471
29.3.25	Er bestaat al een bedrijfsdocument met deze naam. Uw beveiligingsprofiel geeft u geen toestemming bedrijfsdocumenten te wissen die door andere gebruikers zijn gemaakt. (WIS 30556).....	471
29.3.26	De gegevensopslagruimte bevat geen document met deze naam. Geef een andere documentnaam op. (WIS 30557).....	472
29.3.27	Kan de bedoelde actie niet op dit document toepassen. (WIS 30650)	472
29.3.28	De server kan het XML-document niet laden. (WIS 30751)	472
29.3.29	Het XML-bestand voor dit document kan niet worden geopend. Neem contact op met de beheerder. (WIS 30752)	473
29.3.30	Er is een fout opgetreden tijdens het controleren van het XML-document. Neem contact op met de beheerder. (WIS 30753)	473
29.3.31	Het Web Intelligence 2.X-document kan niet worden gemigreerd. (WIS 30761).....	473
29.3.32	Migratie van dit document is niet mogelijk. De query en het rapport van het originele Web Intelligence 2.x-document zijn niet gesynchroniseerd. Vernieuw het originele document en sla het op. Probeer het document vervolgens nogmaals te migreren. (WIS 30762).....	474
29.3.33	Migratie van het Web Intelligence 2.x-document is niet mogelijk omdat de WIQT-module een fout heeft geretourneerd. Contact your administrator. (WIS 30763).....	474
29.3.34	Uw gebruikersprofiel geeft u geen toegang tot een documentdomein om bedrijfsdocumenten op te slaan. Sla dit document op als een persoonlijk document of neem contact op met uw beheerder. (WIS 40000)	475
29.4	Web Intelligence Desktop HTML-interface (WIH): foutberichten.....	475
29.4.1	Dit document kan niet worden opgeslagen. (WIH 00014).....	475
29.4.2	Er is een time-out opgetreden voor de sessie. Het document {naam_document}.wid is automatisch opgeslagen in de map Favorieten\~WebIntelligence. Klik op Herstellen om het op te halen. (WIH 00015).....	476
29.4.3	Er is een time-out opgetreden voor de sessie, maar het document kan niet automatisch worden opgeslagen omdat de volgende beveiligingsrechten niet zijn toegewezen (WIH 00016): {lijst_met_rechten}.....	476
29.5	ReportEngine Web Intelligence (RWI): foutberichten	476
29.5.1	RWI 00000 - RWI 00314.....	477
29.5.2	RWI 00315 - RWI 00605.....	482
29.5.3	RWI 00606 - RWI 00850.....	487
29.6	Framework van Aangepaste gegevensbron (AGB): foutberichten.....	492
29.6.1	Framework van gebruikersinterface van aangepaste gegevensbron: foutberichten.....	492

29.6.2	Invoegtoepassing van aangepaste gegevensbron van webservices: foutberichten.....	496
29.6.3	Framework van aangepaste gegevensbron: foutberichten.....	499
Hoofdstuk 30	HTTP-fouten.....	505
30.1	Problemen met HTTP 404-fouten oplossen.....	505
30.2	Problemen met HTTP 500-fouten oplossen.....	506
Hoofdstuk 31	Foutberichten van Dashboards.....	507
31.1	DSL-initialisatie mislukt. (XLS 000001).....	507
31.2	Kan DSL-services niet vinden. Controleer uw BusinessObjects-installatie. (XLS 000002).....	507
31.3	Kan geen verbinding maken met SAP BusinessObjects-server. Controleer uw netwerkverbinding. (XLS 000003).....	507
31.4	Kan gegevens niet (de)serialiseren. (XLS 000004).....	507
31.5	Kan uitzondering niet serialiseren:{0}. (XLS 000005).....	508
31.6	Gegevensbron ({0} - {1}) niet gevonden. (XLS 000006).....	508
31.7	Kan DSL-bibliotheek van Dashboards niet laden. (XLS 000007).....	508
31.8	Kan sessie niet laden. (XLS 000008).....	508
31.9	Verwerking aanvraag is mislukt. (XLS 000009).....	509
31.10	Kan {0} InfoObject niet vinden: {1}. Controleer of het bestaat en of u er rechten voor hebt. (XLS 000010).....	509
31.11	Kan geen informatie over gegevensverbinding voor universe vinden: {0}. (XLS 000011).....	509
31.12	Onbekende serverfout. Probeer het later nog eens. (XLS 000012).....	509
31.13	Ongeldige configuratie-eigenschap van Dashboards-server: {0}. (XLS 000013).....	510
31.14	Kan het configuratiebestand van Dashboards-server niet vinden of laden. (XLS 000014).....	510
31.15	Uw query heeft meerdere SQL-instructies gegenereerd, dit wordt niet ondersteund. Pas uw query aan. (XLS 000015).....	510
31.16	Gecombineerde query wordt niet ondersteund. (XLS 000016).....	510
31.17	Het pad naar het cachebestand is ongeldig. (XLS 000017).....	511
31.18	Kan verwerkingsserver van Dashboards niet initialiseren. (XLS 000018).....	511
31.19	Huidige gebruiker heeft geen rechten: {0} op object: {1}. (XLS 000019).....	511
31.20	Kan geen verbinding met de server maken. Meld u aan en probeer het nogmaals. (XLW 000001).....	511
31.21	Kan niet communiceren met de server. Probeer het opnieuw. Neem contact op uw systeembeheerder of technische ondersteuning als het probleem zich blijft voordoen. (XLW 000002).....	512
Hoofdstuk 32	Platform zoeken: foutberichten.....	513
32.1	Extractieversie van nieuw document is niet geïmplementeerd. Neem contact op met de systeembeheerder.(PSS 00002).....	513
32.2	Extractie mislukt om onbekende redenen voor {0}. Neem contact op met de systeembeheerder. (PSS 00003)	513

32.3	Tijdens de extractie van het object met SI_ID {0} is er een fout wegens onvoldoende geheugen opgetreden. Controleer de documentgrootte.(PSS 00004).....	514
32.4	Indexering mislukt omdat meer dan één index-engine is ingeschakeld. (PSS 01001).....	514
32.5	Indexering mislukt. Alle index-engines zijn mogelijk uitgeschakeld (PSS 01002).....	514
32.6	Index is niet gereed. Probeer het later nogmaals. (PSS 01004).....	514
32.7	De reeks is te algemeen. Geef een specifiekere reeks op.(PSS 02001).....	515
32.8	Zoekreeks is leeg. Voer een geldige zoekreeks in. (PSS 02003).....	515
32.9	Zoekreeks is ongeldig. Raadpleeg de documentatie voor informatie over de ondersteunde zoeksyntaxis. (PSS 02004).....	515
32.10	Server is bezet. Probeer het later nogmaals. (PSS 02005).....	515
32.11	Samenvatting kan niet worden opgehaald voor {0}.(PSS 03002)	516
32.12	Inhoud kan niet worden opgehaald voor {0}.(PSS 03004)	516
32.13	Kan het object met SI_ID {0} niet ophalen omdat het document mogelijk een PPT-document zonder opmerkingen of met een wachtwoord beveiligd is, of inhoud heeft die niet kan worden opgehaald.(PSS 03007).....	516
32.14	Kan het object met SI_ID {0} niet ophalen omdat het PDF-document mogelijk inhoud heeft die niet kan worden opgehaald.(PSS 03008)	517
32.15	Kan het object met SI_ID {0} niet ophalen omdat het document mogelijk inhoud heeft die niet kan worden opgehaald of te groot is.(PSS 03009)	517
32.16	RASFactory-service kan niet worden geretourneerd. (PSS 04001).....	517
32.17	Niet ondersteund InfoObject {0} doorgegeven aan Crystal Reports-extractie.(PSS 04003).....	517
32.18	Crystal Reports-rapport {0} kan niet worden gesloten.(PSS 04005)	518
32.19	RAS kan het document {0} niet openen.(PSS 04006).....	518
32.20	Kan geen context voor universe met een uitzondering maken: {0}.(PSS 05001).....	518
32.21	Kan de waarde DataSourceElement niet ophalen. Zorg ervoor dat DataSourceName gemaakt is en de verbinding beschikbaar is.(PSS 05002)	518
32.22	Kan bedrijfslaag voor universe {0} niet maken. Dit is mogelijk het gevolg van ontbrekende context of niet beschikbare kernservices.(PSS 05003)	519
32.23	De Interactive Analysis-verwerkingsserver is mogelijk niet beschikbaar. Kan exemplaar van document niet maken.(PSS 06002).....	519
32.24	De extractieversie van het nieuwe document is niet geïmplementeerd. Neem contact op met de systeembeheerder.(PSS 06004)	519
32.25	Document {0} van Interactive Analysis kan niet worden gesloten.(PSS 06005)	519
32.26	De Interactive Analysis-verwerkingsserver kan document {0} niet openen.(PSS 06006).....	520
32.27	Document van Interactive Analysis bevat onjuiste Universe-verbindingsgegevens.(PSS 06007).....	520
32.28	Explorer-zoekserver is mogelijk niet beschikbaar. Kan geen resultaten compileren.(PSS 07001).....	520
32.29	Interne fout opgetreden tijdens het ophalen van informatieruimten.(PSS 07002).....	520
Hoofdstuk 33	Toezicht: foutberichten.....	521
33.1	Er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van de test. (MON00001)	521
33.2	Er is een fout opgetreden tijdens het in een lijst plaatsen van de testen. (MON00002).....	521

33.3	Er is een fout opgetreden tijdens het lezen van de testresultaten van het bestand met id: {0}. (MON00003).....	521
33.4	Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de URL's voor de actie Eigenschappen/Planning/Geschiedenis. (MON00004).....	522
33.5	Er is een fout opgetreden tijdens het pagineren van de lijst met tests. (MON00006)	522
33.6	{0} is geen geldige waarde van {1}. (MON00007).....	522
33.7	Er is een uitzondering opgetreden tijdens het uitvoeren van de aanvraag. (MON00008).....	522
33.8	Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de trendgegevens uit de database. (MON00009).....	523
33.9	Er is een fout opgetreden tijdens het in een lijst plaatsen van de controles. (MON00010).....	523
33.10	Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de details voor controle {0}. (MON00011).....	523
33.11	Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van controlestatus {0}. (MON00012).....	523
33.12	Er is een fout opgetreden tijdens het maken van controle {0}. (MON00013).....	524
33.13	Er is een fout opgetreden tijdens het verwijderen van controle {0}. (MON00014).....	524
33.14	Er is een fout opgetreden tijdens het maken van een kopie van controle {0}. (MON00015).....	524
33.15	Er is een fout opgetreden tijdens het bewerken van controle {0}. (MON00016).....	525
33.16	Er is een fout opgetreden tijdens het pagineren van de controlelijst. (MON00017).....	525
33.17	Er is een fout opgetreden tijdens het markeren van controle {0} als Favoriet. (MON00018).....	525
33.18	Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van recente meldingen. (MON00019).....	525
33.19	Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van meldingen voor controle {0}. (MON00020).....	526
33.20	Er is een fout opgetreden tijdens het verwijderen van een melding. (MON00021).....	526
33.21	Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van het totaal aantal pagina's met meldingen. (MON00022).....	526
33.22	Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van het aantal controles met meldingen. (MON00023).....	526
33.23	Er is een fout opgetreden tijdens het instellen van een melding voor bevestigde eigenschap. (MON00024).....	527
33.24	Er is een fout opgetreden tijdens het instellen van de melding als gelezen. (MON00025).....	527
33.25	Server niet ingeschakeld. (MON00026).....	527
33.26	Onbekende fout. (MON00027).....	527
33.27	Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de KPI's. (MON00028).....	528
33.28	Er is een fout opgetreden tijdens het vernieuwen van de beheerde entiteiten. (MON00029).....	528
33.29	Er is een fout opgetreden tijdens het inschakelen van controle. (MON00030).....	528
33.30	Time-outwaarde mag niet nul of negatief zijn. (MON00031)	528
33.31	Onjuiste time-outwaarde. (MON00032)	529
33.32	Invoerparameter type '{0}' niet herkend. (MON00033).....	529
33.33	Onjuiste invoerparameter: {0} (MON00034)	529
33.34	Fout bij het ophalen van het test-InfoObject. (MON00035)	529
33.35	Test-InfoObject niet gevonden. (MON00036)	529
33.36	De volgende argumenten ontbreken {0}. (MON00037)	530
33.37	Er is een fout opgetreden tijdens het uit- of inschakelen van controle {0}. (MON00039).....	530

33.38	Mogelijk is de controleservice nog niet gestart of is het starten mislukt. Controleer de servicestatus. (MON00041).....	530
33.39	Tijdens het uitvoeren van de test is een uitzondering opgetreden. (MON00042).....	530
33.40	Tijdens het formatteren van de reactie is een uitzondering opgetreden. (MON00044).....	531
33.41	Er is een fout opgetreden tijdens het in een lijst plaatsen van de gebruikers. (MON00045).....	531
33.42	Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van KPI-gegevens. (MON00046).....	531
33.43	Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van gesynchroniseerde livegegevens. (MON00047).....	531
33.44	Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de controlestatus. (MON00048).....	532
33.45	Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van het resultatenrapport van de test. (MON00049).....	532
33.46	Er is een fout opgetreden tijdens het opslaan van de test. (MON00050).....	532
33.47	Er is een fout opgetreden tijdens het weergeven van de eigenschappen van de test. (MON00051).....	532
33.48	Er is een fout opgetreden tijdens het opslaan van de eigenschappen van de toepassing. (MON00052).....	533
33.49	Er is een fout opgetreden tijdens het weergeven van de eigenschappen van de toepassing. (MON00053)	533
33.50	Er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van de back-up taak van de database. (MON00054).....	533
33.51	Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de details van het afgeleide gegeven. (MON00055).....	533
33.52	Er is een fout opgetreden tijdens het bewerken van het afgeleide gegeven {0}. (MON00056).....	534
33.53	Er is een fout opgetreden tijdens het uitschakelen van controle. (MON00057).....	534
Bijlage A	Meer informatie.....	535
Index		537

Beheer- en beveiligingsfoutberichten

Beheerfoutberichten worden in de volgende categorieën ingedeeld:

- Beheerfouten (ADM)
- Wizard Beheeromgeving (ADW); foutberichten
- BI-platformservers (FWB): foutberichten
- BIP-framework middleware (FWM): foutberichten
- Beveiliging (USR): fouten

1.1 Beheerfouten (ADM)

Beheerfoutberichten tonen het volgende:

Bereik	Categorie
ADM0012 - ADM 00208	Beheerfouten

1.2 Wizard Beheeromgeving (ADW); foutberichten

Foutberichten van de wizard Beheeromgeving tonen het volgende:

Bereik	Categorie
ADW0002 - ADW0025	Fouten van de wizard Beheeromgeving instellen

1.3 BIP-framework middleware (FWM): foutberichten

BIP-framework middleware (FWM) bevat de volgende foutberichtcategorieën:

Bereik	Categorie
FWM 00001 - FWM 00009	BIP-framework middleware (FWM)
FWM 01001 - FWM 01014	BIP-framework middleware (FWM)
FWM 02001 - FWM 02124	BIP-framework middleware (FWM)
FWM 04002 - FWM 04038	BIP-framework middleware (FWM)
FWM 08001 - FWM 08006	BIP-framework middleware (FWM)
FWM 10001 - FWM 10007	BIP-framework middleware (FWM)
FWM 12001 - FWM 12013	BIP-framework middleware (FWM)
FWM 14001 - FWM 14009	BIP-framework middleware (FWM)
FWM 16001 - FWM 16005	BIP-framework middleware (FWM)
FWM 17001 - FWM 17003	BIP-framework middleware (FWM)

1.3.1 FWM 00001 - FWM 00009

Transportfout: communicatie mislukt. (FWM 00001)

Oorzaak

De client kan niet communiceren met de server omdat de server mogelijk offline is, omdat er een probleem is met netwerkcommunicatie is of omdat er een time-out voor de clientaanvraag is opgetreden.

Actie

Controleer of de server online is, netwerkcommunicatie mogelijk is en verhoog de tijd voordat er een time-out optreedt voor een aanvraag.

Transportfout: onvoldoende bronnen. (FWM 00002)

Oorzaak

De client en server kunnen niet met elkaar communiceren.

Actie

Controleer of zowel de clients als de server SSL gebruiken of niet gebruiken.

Kerberos-doelnaam %1 is onbekend. Neem contact met de systeembeheerder om te controleren of deze correct is ingesteld. (FWM 00003)

Oorzaak

De doelaccount van de SPN (Server Principal Name) wordt niet herkend.

Actie

Controleer of de doelaccount en doel-SPN bestaan.

Kan geen contact krijgen met de Active Directory-server. (FWM 00004)

Oorzaak

De Active Directory Server kan niet worden bereikt.

Actie

Zoek de servernaam in de logboeken en zorg ervoor dat de server toegankelijk is.

Er kan nu niet worden geverifieerd met de invoegtoepassing voor Active Directory-verificatie. Probeer het opnieuw. Neem contact op met de afdeling voor technische ondersteuning als het probleem zich blijft voordoen. (FWM 00005)

Oorzaak

De Active Directory-invoegtoepassing gebruikt een verouderde aliasindeling.

Actie

Werk de Active Directory-invoegtoepassing in de Central Management Console bij op de pagina "Windows AD".

U bent niet aangemeld met Active Directory-verificatie. Vraag de systeembeheerder of u lid bent van een geldige toegewezen groep en probeer het opnieuw. Als u geen lid bent van het standaarddomein, voert u uw naam in als Gebruikersnaam@DNS_Domeinnaam, en probeert u het opnieuw. (FWM 00006)

Oorzaak

Er kan geen aanmeldingscontext worden gemaakt.

Actie

Zorg dat de vermelding van het configuratiebestand geldig is en dat u over de benodigde rechten beschikt voor het maken van een aanmeldingscontext.

Gebruikersnaam of wachtwoord ongeldig. Als uw account zich onder een andere hoofdmap dan %1 bevindt, moet u uw DN invoeren. (FWB 00007)
(FWM 00007)

Oorzaak

Uw gebruikersnaam kan niet worden geverifieerd.

Actie

Voer een geldige gebruikersnaam en een geldig wachtwoord in.

Opmerking:

Als uw account zich op een ander systeem bevindt, moet u uw onderscheidende naam invoeren.

LDAP-verificatie is niet geconfigureerd voor gebruik van eenmalige aanmelding. Neem contact op met de systeembeheerder. (FWM 00008)

Oorzaak

U hebt eenmalige aanmelding niet geconfigureerd.

Actie

Configureer eenmalige aanmelding.

LDAP-verificatie met een leeg wachtwoord wordt niet ondersteund als eenmalige aanmelding niet is ingeschakeld. (FWM 00009)

Oorzaak

U hebt geen wachtwoord ingevoerd.

Actie

Voer een geldig wachtwoord in.

1.3.2 FWM 01001 - FWM 01014

Er is een probleem opgetreden tijdens de communicatie met server {0}. (FWM 01001)

Oorzaak

Er is een probleem opgetreden tijdens de communicatie met de server.

Actie

Zie de oorzaak van het probleem voor meer informatie.

Er kan niet opnieuw verbinding worden gemaakt met CMS {0}. De sessie is afgemeld of verstreken. (FWM 01002)

Oorzaak

U hebt zich afgemeld of uw sessie is verlopen.

Actie

Meld u opnieuw aan.

Server {0} is niet gevonden of server is niet beschikbaar. (FWM 01003)

Oorzaak

De server kan niet worden gevonden. Deze is mogelijk offline.

Actie

Controleer de poortinstellingen van de Central Management Server om vervolgens de server te starten en te activeren.

Er kan geen socket worden geopend voor communicatie met CMS {0} (FWM 01005) .

Oorzaak

Socket kan niet worden geopend voor communicatie met de Central Management Server.

Actie

Controleer of de Central Management Server actief is.

Er kan geen verbinding worden gemaakt met service {0} van server {1} via CMS {2}. (FWM 01006)

Oorzaak

Kan geen verbinding maken met de service via de Central Management Server.

Actie

Meld u aan bij de Central Management Console en controleer of de service op de juiste server uitgevoerd wordt.

Er kunnen geen services worden weergegeven vanaf server {0} via CMS {1}. (FWM 01007)

Oorzaak

Er kan geen lijst van de uitgevoerde services op de opgegeven server worden gemaakt via de opgegeven Central Management Server.

Actie

Meld u aan bij de Central Management Console en controleer of de services op de juiste server worden uitgevoerd.

Kan servers in CMS {0} en cluster {1} met type {2} en extra criteria {3} niet vinden. Mogelijk is geen van deze servers beschikbaar of zijn ze uitgeschakeld door de beheerder. (FWM 01008)

Oorzaak

De vereiste servers zijn niet gevonden. Deze zijn mogelijk offline of uitgeschakeld.

Actie

Zorg ervoor dat alle vereiste servers actief en beschikbaar zijn.

Er is een communicatiefout opgetreden bij het maken van verbinding met server {0}. (FWM 01009)

Oorzaak

De aangegeven communicatiefout heeft zich voorgedaan bij het verbinding maken met de server.

Actie

Zie de oorzaak van de fout voor meer informatie.

Servergroep {0} is niet gevonden in CMS {1}. (FWM 01010)

Oorzaak

De aangegeven servergroep is niet gevonden op de Central Management Server.

Actie

Maak de aangegeven servergroep.

Service {0} is niet gevonden op server {1}. (FWM 01011)

Oorzaak

De aangegeven service is niet gevonden op de aangegeven server.

Actie

Meld u aan bij de Central Management Console en controleer of de aangegeven service op de aangegeven server uitgevoerd wordt.

De SSL-modus wordt aangevraagd, maar de volgende argumenten zijn niet aanwezig: {0}. (FWM 01012)

Oorzaak

Er ontbreken enkele argumenten in de aanvraag voor de SSL-modus.

Actie

Zorg ervoor dat de aanvraag alle SSL-argumenten bevat.

SSL-modus wordt aangevraagd. Er is een fout opgetreden bij het openen of lezen van gegevens in het bestand met de naam {0}. Het foutbericht is {1}. (FWM 01013)

Oorzaak

Het aangegeven bestand kan niet worden geopend of gelezen.

Actie

Zorg ervoor dat de SSL-bestanden bestaan en gelezen kunnen worden.

Kan servers in CMS {0} en cluster {1} met type {2} en service {3} niet vinden. Mogelijk is geen van deze servers beschikbaar of zijn ze uitgeschakeld door de beheerder. (FWM 01014)

Oorzaak

Servers met de vereiste services kunnen niet worden gevonden. Deze zijn mogelijk offline of uitgeschakeld door de beheerder.

Actie

Zorg ervoor dat alle vereiste servers online en ingeschakeld zijn en dat de relevante vereiste services actief zijn.

1.3.3 FWM 02001 - FWM 02124

{0} (FWM 02001)

Oorzaak

De aangegeven uitzondering is opgetreden.

Actie

Zie de oorzaak van de aangegeven uitzondering voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van service {0} op server {1}. (FWM 02002)

Oorzaak

De service kan niet worden geopend op de server.

Actie

Controleer of service actief is en is ingeschakeld op de server.

Invoegtoepassing {0} bestaat niet in de CMS. (FWM 02017)

Oorzaak

De vereiste invoegtoepassing is niet geïnstalleerd op de Central Management Server.

Actie

Controleer of de invoegtoepassing is geïnstalleerd.

Invoegtoepassing {0} kan niet worden geïnitieerd. (FWM 02018)

Oorzaak

De vereiste invoegtoepassing kan niet worden geïnitieerd.

Actie

Controleer of u gemachtigd bent om nieuw InfoObjects van dit type te maken.

Het object met id {0} bestaat niet in de CMS of u ben niet gemachtigd het op te vragen. (FWM 02020)

Oorzaak

Het vereiste object bestaat niet in de CMS (Central Management Server) of u beschikt niet over de benodigde toegangsrechten.

Actie

Zorg ervoor dat het object voorkomt in de CMS en dat u over de benodigde toegangsrechten beschikt.

Er is een fout opgetreden met systeemeigenschap '{0}'. De waarde van deze eigenschap op het moment van de fout was: {1}. Dit lijkt niet de goede waarde te zijn. (FWM 02031)

Oorzaak

De waarde van de vereiste systeemeigenschap is ongeldig.

Actie

Geef een geldige waarde op voor de systeemeigenschap.

Er is een fout opgetreden bij het lezen van het gedeelde geheim uit het vertrouwde configuratiebestand van de principal. (FWM 02045)

Oorzaak

Het gedeelde geheim kan niet uit het vertrouwde configuratiebestand van de principal worden gelezen.

Actie

Controleer of het vertrouwde configuratiebestand van de principal aanwezig is en gelezen kan worden.

Het object met id {0}, titel '{1}', type '{2}' is gewijzigd sinds de laatste query. (FWM 02050)

Oorzaak

Het vereiste InfoObject is na de laatste query gewijzigd.

Actie

Voer de query nogmaals uit op het InfoObject.

De service met id {0} kan niet worden verwijderd. De servicecontainer wordt momenteel gebruikt door een server. (FWM 02056)

Oorzaak

U kunt de vereiste services niet verwijderen, omdat de server deze momenteel gebruikt.

Actie

Controleer of er geen server aan de service gekoppeld is.

De servicecontainer met id {0} kan niet worden verwijderd. De servicecontainer wordt momenteel gebruikt door een server. (FWM 02057)

Oorzaak

U kunt de vereiste servicecontainer niet verwijderen, omdat de server deze momenteel gebruikt.

Actie

Controleer of er geen server aan de servicecontainer gekoppeld is.

Het controleren van de gebeurtenis(sen) is mislukt. (FWM 02072)

Oorzaak

De gewenste gebeurtenissen kunnen niet worden gecontroleerd.

Actie

Controleer of de Program Job Server actief is en is ingeschakeld.

Gebeurtenistype {0} is uitgeschakeld. (FWM 02073)

Oorzaak

Het vereiste gebeurtenistype is uitgeschakeld.

Actie

Schakel de gebeurtenistypen in die u wilt controleren.

Er is geen voorkeurslandinstelling voor weergave gedefinieerd voor deze gebruiker: {1} ({0}). (FWM 02077)

Oorzaak

Deze gebruiker heeft geen voorkeurslandinstelling voor weergave.

Actie

Definieer de voorkeurslandinstelling voor weergave voor deze gebruiker.

Er is geen landinstelling opgegeven voor deze gebruiker: {1} ({0}). (FWM 02078)

Oorzaak

Deze gebruiker heeft geen standaardlandinstelling.

Actie

Geef een landinstelling op voor deze gebruiker.

Service {0} is uitgeschakeld. (FWM 02079)

Oorzaak

De gewenste service is uitgeschakeld.

Actie

Zorg ervoor dat de service is ingeschakeld.

Ongeldig aanmeldingstoken: {0}. (FWM 02080)

Oorzaak

U hebt een ongeldig aanmeldingstoken gebruikt.

Actie

Geef een geldig aanmeldingsticket op.

De bestandseigenschappen zijn onjuist gestructureerd. (FWM 02082)

Oorzaak

De structuur van de bestandseigenschappen is ongeldig.

Actie

Controleer of de API correct gebruikt is.

Controleservice is uitgeschakeld. (FWM 02083)

Oorzaak

De controleservice is uitgeschakeld.

Actie

Controleer of de Central Management Server en de controleservice actief en ingeschakeld zijn.

Bronobject-CUID van controlegebeurtenis moet worden ingesteld voordat er een andere controle-API wordt aangeroepen. (FWM 02084)

Oorzaak

Er is geen object-CUID ingesteld voor de toepassing.

Actie

Zorg ervoor dat de object-CUID voor de toepassing is ingesteld met behulp van `IClientSideAuditing.setApplicationObjCUID(StringappObjCUID)` voordat u de toepassing controleert.

Gebeurtenistype {0} wordt niet ondersteund door toepassing {1}. (FWM 02085)

Oorzaak

Het vereiste gebeurtenistype wordt niet ondersteund.

Actie

U kunt alleen ondersteunde gebeurtenistypen controleren.

Duur moet een getal zijn ≥ 0 ; ObjectCUID, SessionCUID en UserCUID mogen geen lege tekenreeksen zijn. (FWM 02086)

Oorzaak

Bepaalde parameters voor gebeurtenisobjecten zijn ongeldig.

Actie

Geef geldige parameters voor gebeurtenisobjecten op.

Ongeldige landinstellingen. De landinstellingen zijn niet gedefinieerd, zijn ingesteld op de standaardlandinstellingen van de gebruiker, of worden niet ondersteund. (FWM 02087)

Oorzaak

De standaardlandinstelling voor deze gebruikersaccount is ongeldig.

Actie

Controleer of de gebruiker een geldige landinstelling opgeeft.

De CMS-systeembrowser is niet beschikbaar. De fout kan niet worden hersteld door de eindgebruiker. Rapporteer deze fout bij uw systeem- of databasebeheerder. (FWM 02088)

Oorzaak

De Central Management Server-database is niet beschikbaar.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

Zoekservice is niet goed geïntialiseerd. (FWM 02091)

Oorzaak

De zoekservice is niet goed geïntialiseerd.

Actie

Start de Adaptive Processing Server opnieuw.

Adaptive Processing Server wordt afgesloten. (FWM 02092)

Oorzaak

De Adaptive Processing Server wordt afgesloten.

Actie

Start de Adaptive Processing Server opnieuw.

Ongeldige queryreeks {0}. De queryparser heeft deze niet kunnen parseren. (FWM 02093)

Oorzaak

De queryreeks kan niet worden geparseerd.

Actie

Wijzig de queryreeks.

De huidige zoekservice is al bezig met indexeren. Probeer het later opnieuw. (FWM 02094)

Oorzaak

De zoekservice kan slechts één indexeringsaanvraag tegelijk verwerken.

Actie

Wacht totdat één indexeringsaanvraag voltooid is, voordat u een andere uitvoert.

De queryreeks is leeg. (FWM 02099)

Oorzaak

De queryreeks is leeg.

Actie

Geef inhoud op voor de queryreeks.

De volgende query kan niet worden geparseerd: {0}. (FWM 02103)

Oorzaak

De queryreeks van de CMS (Central Management Server) kan niet worden geparseerd.

Actie

Geef een geldige CMS-queryreeks op.

De volgende tekst kan niet worden geparseerd: {0}. (FWM 02104)

Oorzaak

De queryreeks van de CMS (Central Management Server) kan niet worden geparseerd.

Actie

Geef een geldige CMS-queryreeks op.

Gebeurtenistype-id {0} is niet geldig, of uw query bevat geen SI_AUDIT_EVENTS. (FWM 02105)

Oorzaak

Het gebeurtenistype is ongeldig.

Actie

Controleer of uw gebeurtenistype-id geldig is en uw query SI_AUDIT_EVENTS bevat

Gebeurtenisdetail-id {0} is niet geldig, of uw query bevat geen SI_AUDIT_EVENT_DETAILS. (FWM 02106)

Oorzaak

Het gebeurtenistype is ongeldig.

Actie

Controleer of uw gebeurtenistype-id geldig is en uw query SI_AUDIT_EVENTS bevat

Bestand {0} kan niet worden gelezen. (FWM 02107)

Oorzaak

Het bestand kan niet worden gelezen

Actie

Zorg ervoor dat het bestand kan worden gelezen.

Grootte van bestand {0} overschrijdt de limiet van {1} bytes en is daarmee te groot om te verwerken. (FWM 02108)

Oorzaak

De bestandsgrootte overschrijdt de voorgestelde waarde.

Actie

Verlaag de bestandsgrootte van uw bestand of selecteer een kleiner bestand.

Kan hele bestand voor {0} niet lezen. (FWM 02109)

Oorzaak

Het bestand kan niet volledig worden gelezen.

Actie

Controleer of uw bestand niet beschadigd is.

Alleen sleutels die opnieuw worden versleuteld, kunnen worden onderbroken. (FWM 02110)

Oorzaak

U probeert een sleutel uit te stellen die niet vervangen gaat worden.

Actie

U kunt alleen een sleutel uitstellen tijdens het vervangingsproces.

Alleen gedeactiveerde sleutels kunnen worden vervangen. (FWM 02111)

Oorzaak

U kunt alleen een gedeactiveerde clustersleutel vervangen.

Actie

Zorg ervoor dat de sleutel gedeactiveerd wordt voordat u deze vervangt.

De clustersleutel is niet actief. (FWM 02112)

Oorzaak

De huidige sleutel is niet actief.

Actie

Activeer de huidige sleutel.

Het controleniveau is niet ingesteld op aangepast. (FWM 02113)

Oorzaak

U kunt controlegebeurtenissen niet in- of uitschakelen wanneer het huidige controleniveau niet is aangepast.

Actie

Controleer of het huidige controleniveau is aangepast.

U kunt controledetails die niet opgegeven kunnen worden, niet in- of uitschakelen. (FWM 02114)

Oorzaak

U kunt niet-opgegeven controledetails niet in-/uitschakelen.

Actie

Controleer of de controledetails die u wilt in-/uitschakelen zijn opgegeven.

Coderings-/decoderingssleutel kan niet worden gemaakt. (FWM 02115)

Oorzaak

Een coderingssleutel voor het bestand of een Salt-sleutel kan niet worden gegenereerd.

Actie

Controleer of de vereiste coderingsbibliotheken zijn geïnstalleerd.

Elke verzameling moet hetzelfde aantal items bevatten. Verzameling {0} is niet even groot als verzameling {1}. (FWM 02118)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een set bestanden te downloaden of uploaden zonder het juiste aantal cijfersleutels te gebruiken.

Actie

U moet ervoor zorgen dat het aantal cijfersleutels gelijk is aan het aantal bestanden dat u wilt downloaden of uploaden.

Vertrouwelijk kanaal is niet gemaakt. (FWM 02119)

Oorzaak

Een vertrouwelijk kanaal kan niet worden gemaakt.

Actie

Voer de actie nogmaals uit.

Alleen gedeactiveerde sleutels kunnen worden hervat. (FWM 02120)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een actieve sleutel te hervatten.

Actie

Zorg ervoor dat de sleutel gedeactiveerd is, voordat u deze hervat.

Een clustersleutel kan niet als beschadigd worden gemarkeerd wanneer deze actief is. (FWM 02121)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een actieve sleutel als beschadigd te markeren.

Actie

Zorg ervoor dat de sleutel inactief is voordat u deze als beschadigd markeert.

De {0}-invoegtoepassing ondersteunt publicatie niet. (FWM 02122)

Oorzaak

De geselecteerde invoegtoepassing ondersteunt publicatie niet.

Actie

Selecteer een type invoegtoepassing dat publicatie ondersteunt.

Waarde van gebeurtenisdetail mag niet null zijn. (FWM 02123)

Oorzaak

Het gebeurtenisdetail heeft geen inhoud.

Actie

Zorg ervoor dat uw gebeurtenisdetail inhoud heeft.

Vertrouwelijk kanaal is uitgeschakeld. (FWM 02124)

Oorzaak

Deze taak kan niet worden uitgevoerd omdat het Vertrouwelijke kanaal is uitgeschakeld.

Actie

Als u het vertrouwelijke kanaal wilt inschakelen, stelt u `businessobjects.enterprise.cc` in op `waar` of verwijdt u de eigenschap uit de Java-systeemeigenschappen.

1.3.4 FWM 04002 - FWM 04038

CE SDK-runtime-uitzondering opgetreden: '{0}' (FWM 04002)

Oorzaak

De aangegeven SDK-uitzondering is opgetreden.

Actie

Zie de oorzaak van de aangegeven uitzondering voor meer informatie.

CUID '{0}' van de importmap bestaat niet op deze CMS. (FWM 04003)

Oorzaak

Een CUID kan niet worden opgelost in het BIAR-bestand of er ontbreekt een CUID in de doel-CMS (Central Management Server).

Actie

Zorg ervoor dat het BIAR-bestand geldig is.

Enterprise-sessie is ongeldig. (FWM 04004)

Oorzaak

U hebt zich afgemeld bij uw SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformsessie of deze is verlopen.

Actie

Meld u opnieuw aan.

Export naar bestandspad is ongeldig. (FWM 04005)

Oorzaak

Het pad naar het bestand dat u wilt exporteren, is ongeldig.

Actie

Geef een geldig bestandspad op.

Importbestand '{0}' bestaat niet. (FWM 04007)

Oorzaak

Een bestand kan niet naar de File Repository Server worden geladen, omdat het niet in het BIAR-bestand staat.

Actie

Zorg ervoor dat het BIAR-bestand geldig is.

Import kan niet worden voltooid omdat '{0}' geen InfoObject is. (FWM 04008)

Oorzaak

Het opgegeven object in het BIAR-bestand is geen InfoObject.

Actie

Zorg ervoor dat het BIAR-bestand geldig is.

Er is een controleuitzondering voor het importbestand opgetreden: '{0}' (FWM 04009)

Oorzaak

Het bestand `Businessobjects.xml` in het BIAR-bestand is ongeldig.

Actie

Zorg ervoor dat het BIAR-bestand geldig is.

Ongeldig element in XML-bestand: '{0}' (FWM 04010)

Oorzaak

Het bestand `businessobjects.xml` in het BIAR-bestand bevat een ongeldig element.

Actie

Zorg ervoor dat het BIAR-bestand geldig is.

Er is een controleuitzondering voor het XSD-bestand opgetreden: '{0}' (FWM 04011)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden tijdens het parseren van het XSD-bestand.

Actie

Voor informatie over XSD-bestanden die door SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform zijn geïnstalleerd, raadpleegt u de Service Marketplace.

Er is geen schemadefinitie (XSD) beschikbaar voor '{0}'. (FWM 04012)

Oorzaak

Het XSD-bestand ontbreekt.

Actie

Controleer of alle benodigde XSD-bestanden geïnstalleerd zijn.

Item '{1}' bestaat niet in inventarisatie '{0}'. (FWM 04016)

Oorzaak

Uw BIAR-bestand bevat een ongeldig opsommingsitem.

Actie

Zorg ervoor dat het BIAR-bestand geldig is.

Ongeldige XSD ingevoegd, raadpleeg het logboekbestand. (FWM 04022)

Oorzaak

Er is een ongeldig XSD-bestand ingevoegd.

Actie

Voor informatie over XSD-bestanden die door SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform zijn geïnstalleerd, raadpleegt u de Service Marketplace.

Kan geen InfoObject met een ontbrekende CUID importeren. (FWM 04026)

Oorzaak

Een InfoObject kan niet worden geïmporteerd omdat er een CUID ontbreekt.

Actie

Zorg ervoor dat het BIAR-bestand geldig is.

Kan InfoObject-CUID '{0}' met ontbrekende bovenliggende CUID niet importeren. (FWM 04027)

Oorzaak

Een InfoObject kan niet worden geïmporteerd omdat er een bovenliggende CUID ontbreekt.

Actie

Zorg ervoor dat het BIAR-bestand geldig is.

Dubbel naamruimteprefix '{0}' is gedefinieerd voor naamruimten '{1}' en '{2}'. (FWM 04029)

Oorzaak

Er is een dubbel naamruimteprefix gedefinieerd.

Actie

Als u uw eigen XSD-bestand hebt, zorg er dan voor dat de naamruimteprefix niet gelijk is aan een geïnstalleerd XSD-bestand.

Het type '{0}' bestaat niet in de CMS. (FWM 04030)

Oorzaak

Het opgegeven type InfoObject bestaat niet op de Central Management Server.

Actie

Controleer of het InfoObject-type correct geïnstalleerd is.

Onbekende indeling voor naamruimte-URI '{0}'. Details: '{1}' (FWM 04031)

Oorzaak

De indeling voor de naamruimte-URI van de invoegtoepassing is niet herkend.

Actie

Zorg ervoor dat het BIAR-bestand geldig is.

Het type '{0}' kan niet worden gevonden. (FWM 04032)

Oorzaak

Er ontbreekt een InfoObject-type.

Actie

Controleer of het XSD-bestand voor dit type InfoObject is geïnstalleerd.

Vereiste afhankelijkheden niet gevonden op bronsysteem: '{0}' (FWM 04036)

Oorzaak

Een object-ID waarnaar wordt verwezen door een geëxporteerd object, kan niet worden omgezet in een CUID.

Actie

Schakel het afdwingen van afhankelijkheid uit tijdens het exporteren of zorg ervoor dat alle id's naar geldige objecten op het bronsysteem verwijzen en kunnen worden bekeken door de gebruiker die de documenten exporteert.

Ongeldige eigenschapsmatrix '{0}' op object met CUID '{1}'. (FWM 04038)

Oorzaak

Een InfoObject dat u hebt geprobeerd te exporteren bevat een eigenschapsmatrix met een onverwachte structuur.

Actie

Controleer de eigenschappen van het InfoObject en zorg ervoor dat het een geldige matrixstructuur heeft.

1.3.5 FWM 08001 - FWM 08006

De instelling van eigenschap en waarde ({0}, {1}) is tegenstrijdig met ({2}, {3}). Los de tegenstrijdigheid op. (FWM 08001)

Oorzaak

De instellingen van waardenparen met twee eigenschappen spreken elkaar tegen.

Actie

Geef de juiste instellingen op voor de waardenparen met twee eigenschappen.

Het object met id {0} bestaat niet in het systeem. (FWM 08002)

Oorzaak

Het object waarnaar wordt verwezen, komt niet voor in het systeem.

Actie

Controleer of u de juiste id hebt gebruikt en dat een overeenkomend object met dezelfde id aanwezig is op het systeem.

De waarde {1} van eigenschap {0} bevindt zich niet in het verwachte bereik tussen {2} en {3}. (FWM 08003)

Oorzaak

De waarde van de aangegeven eigenschap is buiten bereik.

Actie

Zorg ervoor dat de waardenset binnen het juiste bereik valt.

{0} is geen geldige waarde die is gedefinieerd in interface {1}. (FWM 08004)

Oorzaak

De aangegeven parameterwaarde is ongeldig.

Actie

Geef een geldige parameterwaarde op.

Het object kan de rechten pas overnemen van het bovenliggende element als de principal is verwijderd uit het object. (FWM 08005)

Oorzaak

De principal is niet uit het object verwijderd.

Actie

Verwijder de principal uit het object, voordat de bovenliggende rechten overgenomen kunnen worden.

1.3.6 FWM 10001 - FWM 10007

Er is een uitzondering opgetreden waardoor een object niet uit de opslag kan worden gelezen of naar de opslag kan worden geschreven. (FWM 10002)

Oorzaak

Een uitzondering in de opslaglaag verhindert de verwerking van een object.

Actie

Zie de oorzaak van de aangegeven uitzondering voor meer informatie.

Er is een uitzondering opgetreden in het BIAR-systeem. (FWM 10004)

Oorzaak

Er is een uitzondering opgetreden in het BIAR-systeem.

Actie

Zie de oorzaak van de aangegeven uitzondering voor meer informatie.

Er is een {0} opgetreden. Oorspronkelijk uitzonderingsbericht {1} (FWM 10005)

Oorzaak

Er is een uitzondering opgetreden.

Actie

Zie de oorzaak van de aangegeven uitzondering voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden tijdens het parseren van een query: '{0}' (FWM 10006)

Oorzaak

Een query kan niet worden geparseerd.

Actie

Voor meer informatie bekijkt u de oorzaak van de aangegeven uitzondering en zorgt u ervoor dat de syntaxis van uw query juist is.

{0} uitzondering(en) opgetreden. (FWM 10007)

Oorzaak

Er is een uitzondering opgetreden.

Actie

Zie de oorzaak van elke aangegeven uitzondering voor meer informatie.

1.3.7 FWM 12001 - FWM 12013

Er is een {0} opgetreden. Oorspronkelijk uitzonderingsbericht {1} (FWM 12001)

Oorzaak

Er is een uitzondering opgetreden.

Actie

Zie de oorzaak van de aangegeven uitzondering voor meer informatie.

Import- of exportactie kan niet worden bepaald. (FWM 12002)

Oorzaak

Dit type actie kan niet worden bepaald.

Actie

Geef de actie Importeren of Exporteren op.

XML-validatie tijdens import wordt niet meer ondersteund. (FWM 12007)

Oorzaak

De XML-validatie die u tijdens het importeren hebt aangevraagd, wordt niet ondersteund.

Actie

Stel de XML-validatie op False in.

De volgende query wordt niet herkend door het BIAR-systeem: '{0}' (FWM 12011)

Oorzaak

Het BIAR-systeem kan de query niet parseren.

Actie

Zorg ervoor dat de notatie van de query correct is.

Ongeldig BIAR-bestand. Gebruik het hulpprogramma voor upgradebeheer als u een bestand wilt importeren dat ouder is dan versie {0}. (FWM 12012)

Oorzaak

U kunt BIAR-bestanden van oude implementatieversies niet importeren.

Actie

Upgrade uw implementatie naar een ondersteunde versie en gebruik vervolgens het hulpprogramma voor upgradebeheer om het BIAR-bestand te importeren.

Kan BIAR-bestand niet openen, wachtwoord is ongeldig. (FWM 12013)

Oorzaak

U hebt een onjuist wachtwoord ingevoerd.

Actie

Zorg dat **Caps Lock** is uitgeschakeld en voer het wachtwoord opnieuw in.

BIAR-bestandsindeling wordt niet herkend. Exporteer het BIAR-bestand opnieuw met een compatibele indeling. (FWM 12014)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een BIAR-bestand te openen. De inhoud van het bestand kan niet worden herkend.

Actie

Maak het BIAR-bestand opnieuw.

1.3.8 FWM 14001 - FWM 14009

Geen objecten in herhalingslijst. (FWM 14001)

Oorzaak

De herhalingslijst voor deze taak bevat geen objecten waarvoor de account rechten heeft om te herhalen.

Actie

Zorg ervoor dat de herhalingslijst objecten bevat en dat de gebruiker die door de externe systeemverbinding is opgegeven, beschikt over het recht `Herhalen` om de objecten in de lijst te herhalen.

Er is geen herhalingslijst met CUID '{0}' op de oorspronkelijke site. (FWM 14002)

Oorzaak

De herhalingsstaak heeft een herhalingslijst aangevraagd met behulp van een ongeldige CUID.

Actie

Controleer of de aanvraagde herhalingslijst in het systeem voorkomt.

Filterinstellingen sluiten alles uit voor herhaling. (FWM 14003)

Oorzaak

Met de instellingen van het herhalingsfilter worden alle objecten uitgesloten.

Actie

Zorg ervoor dat de instellingen voor de herhalingstaak juist zijn ingesteld.

Ongeldige waarde voor vernieuwingsmodus: {0} (FWM 14004)

Oorzaak

De waarde voor de vernieuwingsmodus is ongeldig.

Opmerking:

`CeApplicationRefreshMode.REFRESH_TO_MASTER` is niet geldig voor herhaling in één richting.

Actie

Zorg ervoor dat uw instellingen voor de herhalingstaak juist zijn. Zie `CeApplicationRefreshMode` voor geldige waarden.

Ongeldige waarde voor conflictoplossingsmodus: {0} (FWM 14005)

Oorzaak

De waarde voor de conflictoplossingsmodus is ongeldig.

Opmerking:

`CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS` is niet geldig voor herhaling in één richting.

Actie

Zorg ervoor dat uw instellingen voor de herhalingstaak juist zijn. Zie `CeApplicationRefreshMode` voor geldige waarden.

Vernieuwingsherhaling kan niet worden uitgevoerd zonder vernieuwingsobjecten. (FWM 14006)

Oorzaak

De herhalingstaak is uitgevoerd in de vernieuwingsmodus, maar er zijn geen objecten opgegeven.

Actie

Zorg ervoor dat in de instellingen voor de herhalingstaak objecten worden opgegeven die vernieuwd moeten worden, of schakel over naar de normale herhalingsmodus.

Externe systeemverbinding verwijst naar lokaal systeem. (FWM 14007)

Oorzaak

De bron en het doel van de herhalingstaak zijn identiek.

Actie

Zorg ervoor dat de externe clusterinstellingen naar een andere SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformimplementatie verwijzen.

Ongeldige combinatie van vernieuwingsmodus ({0}) en conflictoplossingsmodus ({1}). (FWM 14008)

Oorzaak

U kunt de vernieuwingsmodus en de conflictoplossingsmodus niet combineren. `CeConflictResolutionMode.MASTER_WINS` kan niet worden gebruikt in combinatie met `CeApplicationRefreshMode.REFRESH_TO_MASTER` en `CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS` kan niet worden gebruikt in combinatie met `CeApplicationRefreshMode.REFRESH_FROM_MASTER`.

Actie

Zorg ervoor dat de instellingen voor de herhalingstaak juist zijn en zie `CeConflictResolutionMode` en `CeApplicationRefreshMode` voor toepasselijke waarden.

Een andere herhalingstaak herhaalt inhoud van dezelfde oorspronkelijke locatie. Deze taak wordt later hervat. (FWM 14009)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een herhalingstaak uit te voeren terwijl er een andere herhalingstaak actief was.

Actie

Probeer de nieuwe herhalingstaak opnieuw uit te voeren.

1.3.9 FWM 16001 - FWM 16005

Niet aangemeld bij een CMS, kan niet verdergaan. (FWM 16001)

Oorzaak

U hebt zich niet aangemeld bij de CMS (Central Management Server).

Actie

Meld u aan bij een CMS voordat u opdrachten uit gaat voeren.

In de opdracht '{0}' ontbreekt de volgende vereiste parameter: {1} (FWM 16002)

Oorzaak

Een vereiste parameter ontbreekt voor deze runtime-opdracht.

Actie

Voor meer informatie over acceptabele parameters, raadpleegt u de beschrijving van de opdracht.

De opdracht '{0}' herkent '{1}' niet als een geldige parameter. (FWM 16003)

Oorzaak

Deze runtime-opdracht bevat een ongeldige of niet-herkende parameter.

Actie

Voor meer informatie over acceptabele parameters, raadpleegt u de beschrijving van de opdracht.

De opdracht '{0}' wordt niet herkend als een geldige opdracht. (FWM 16004)

Oorzaak

Deze runtime-opdracht is ongeldig.

Actie

Voor meer informatie over geldige runtime-opdrachten raadpleegt u de documentatie.

Kan niet schrijven naar bestand '{0}'. (FWM 16005)

Oorzaak

Er kan geen inhoud in het opgegeven bestand worden geschreven.

Actie

Zorg ervoor dat de juiste schrijfrechten zijn opgegeven.

1.3.10 FWM 17001 - FWM 17003

Optie {0} vereist een waarde. (FWM 17001)

Oorzaak

Voor deze optie is een waarde vereist. De waarde ontbreekt.

Actie

Controleer of de syntaxis van de opdrachtregel juist is en voer de bewerking opnieuw uit.

Optie {0} staat geen waarde toe. (FWM 17002)

Oorzaak

Voor deze optie zijn waarden nu toegestaan. Deze optie bevat echter een waarde.

Actie

Controleer of de syntaxis van de opdrachtregel juist is en voer de bewerking opnieuw uit.

Onbekende optie '{0}'. (FWM 17003)

Oorzaak

Deze optie is ongeldig.

Actie

Controleer of de syntaxis van de opdrachtregel juist is en voer de bewerking opnieuw uit.

1.4 BI-platformservers (FWB): foutberichten

De foutberichten in BI-platformservers zijn in de volgende categorieën ingedeeld:

Bereik	Categorie
FWB 00004 - FWB 200002	BI-platformservers (FWB)

1.4.1 FWB 00001 - FWB 00999

De aanvraag is niet voor de huidige CMS, maar voor %1. (FWB 00001)

Oorzaak

Er is een aanvraag verzonden naar een onverwachte CMS (Central Management Server).

Actie

Zorg ervoor dat u uw aanvragen naar de juiste CMS stuurt.

Beveiligingsinvoegtoepassing %1 is niet ingeschakeld. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie. (FWB 00002)

Oorzaak

Een aangevraagde beveiligingsinvoegtoepassing is uitgeschakeld of ontbreekt.

Actie

Controleer of de aangevraagde beveiligingsinvoegtoepassing bestaat en ingeschakeld is.

Geen geldig aanmeldingstoken. (FWB 00003)

Oorzaak

Het aanmeldingstoken is verlopen, de verificatiegegevens ontbreken of de gebruiker is ongeldig.

Actie

Genereer het token opnieuw met de vereiste verificatiegegevens voor een geldige gebruiker, en meld u opnieuw aan.

Beveiligingsserver kan het Kerberos-ticket dat de client heeft verstuurd, niet decoderen. Neem contact op met de systeembeheerder om na te vragen of Kerberos-verificatie correct is geconfigureerd. (FWB 00004)

Oorzaak

De server kan een aantal van de Kerberos-verificatiegegevens van de client niet decoderen.

Actie

Controleer of er een geldige SPN aan de serviceaccount is toegewezen.

Er is een aanmeldingstoken gebruikt van een andere client dan de in de token opgegeven client, of er heeft zich een fout voorgedaan bij het bepalen van het IP-adres van de client. (FWB 00005)

Oorzaak

Het aanmeldingstoken bevat informatie over een andere client, of het IP-adres van de client kan niet worden vastgesteld.

Actie

Controleer of uw token van de juiste client is, en of het IP-adres van de client toegankelijk is, of genereer een nieuw token.

Fout in invoegtoepassingenbeheer: de aangevraagde invoegtoepassing %1 is niet gevonden op de server. (FWB 00006)

Oorzaak

Een aangevraagde invoegtoepassing ontbreekt.

Actie

Controleer of de aangevraagde invoegtoepassing bestaat en of deze goed geïnstalleerd is.

Gebruiker '%1' niet gevonden. (FWB 00007)

Oorzaak

De gebruiker ontbreekt, of de alias van de gebruiker ontbreekt.

Actie

Controleer of de gebruiker bestaat en een geldige alias heeft.

U kunt niet worden aangemeld met Enterprise-verificatie. Controleer of uw aanmeldingsgegevens juist zijn. (FWB 00008)

Oorzaak

U kunt zich niet aanmelden omdat uw gebruikersnaam niet gevonden kan worden of omdat uw wachtwoord ongeldig is.

Actie

Zorg ervoor dat uw gebruikersnaam en wachtwoord juist zijn.

Deze functie is uitgeschakeld. (FWB 00009)

Oorzaak

De aangevraagde functie is uitgeschakeld.

Actie

Schakel de aangevraagde functie in.

Gebruiker moet ten minste één alias hebben. (FWB 00010)

Oorzaak

De gebruikersaccount heeft geen aliassen.

Actie

Zorg ervoor dat de gebruikersaccount ten minste één alias heeft.

Sessie-id is niet geldig. (FWB 00011)

Oorzaak

Uw sessie is verlopen.

Actie

Meld u opnieuw aan.

De gebruikersaccount is uitgeschakeld. (FWB 00012)

Oorzaak

De gebruikersaccount is mogelijk handmatig uitgeschakeld, de alias van de gebruikersaccount kan uitgeschakeld zijn, het wachtwoord is misschien verlopen of de gebruiker heeft te vaak geprobeerd zich zonder succes aan te melden.

Actie

Schakel de gebruikersaccount in en zorg ervoor dat het wachtwoord en de aliassen van de gebruiker geldig zijn.

U hebt onvoldoende licenties voor benoemde gebruikers om van deze gebruiker een benoemde gebruiker te maken. U hebt %1 licenties voor benoemde gebruikers. (FWB 00013)

Oorzaak

Het maximumaantal benoemde gebruikers dat door de huidige licentiesleutels is toegestaan, is bereikt.

Actie

Wacht tot andere gebruikers zich afmelden of werk de licentiesleutels bij.

Alle %1 licenties voor gelijktijdige toegang van uw systeem zijn op dit moment in gebruik of de licentiesleutel van uw systeem is verlopen. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder voor aanvullende licenties. (FWB 00014)

Oorzaak

Het maximaal aantal gelijktijdige gebruikers dat door de huidige licentiesleutels is toegestaan, is bereikt.

Actie

Wacht tot andere gebruikers zich afmelden of werk de licentiesleutels bij.

Deze bewerking is niet toegestaan met de huidige set licentiesleutels. Werk de licentiesleutels bij om deze bewerking mogelijk te maken. (FWB 00015)

Oorzaak

Met de huidige licentiesleutels is deze bewerking niet toegestaan (bijvoorbeeld voor verificatie van derden of voor het aanpassen van servergroepen of gebeurtenissen).

Actie

Werk uw licentiesleutels bij.

Uw licentiesleutel is ongeldig of verlopen. Als u een tijdelijke licentiesleutel hebt ontvangen door een ander SAP BusinessObjects-product in te schakelen, moet u SAP BusinessObjects BI-platform registreren om de permanente licentiesleutel te ontvangen. (FWB 00016)

Oorzaak

De huidige licentiesleutel is ongeldig of verlopen.

Actie

Voer een geldige licentiesleutel in.

Er is een uitzondering ontstaan in de invoegtoepassing %1. Deze invoegtoepassing wordt uitgeschakeld. Neem contact op met de beheerder. (FWB 00017)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden in de invoegtoepassing van derden. De toepassing is uitgeschakeld.

Actie

Verwijder, upgrade en test de invoegtoepassing van derden, voordat u deze inschakelt.

De verificatieprovider (%1) die is gekoppeld aan deze aanmeldingssessie ondersteunt geen Eenmalige aanmelding tijdens het proces. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie. (FWB 00018)

Oorzaak

De verificatieleverancier voor deze sessie ondersteunt Eenmalige aanmelding niet.

Actie

Gebruik een andere verificatieprovider of configureer uw huidige provider voor werking met eenmalige aanmelding.

Voor de verificatieprovider (%1) die is gekoppeld aan deze aanmeldingssessie, is Eenmalige aanmelding tijdens het proces niet ingeschakeld. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie. (FWB 00019)

Oorzaak

Bij de verificatieleverancier voor deze sessie is Eenmalige aanmelding niet ingeschakeld.

Actie

Schakel eenmalige aanmelding in voor deze verificatieprovider.

Eenmalige aanmelding is mislukt. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie. (FWB 00020)

Oorzaak

De verificatiegegevens voor eenmalige aanmelding kunnen ongeldig zijn, of misschien is er een interne fout in de verificatieprovider opgetreden.

Actie

Controleer of de verificatiegegevens voor Eenmalige aanmelding geldig zijn, en of Eenmalige aanmelding goed werkt in de verificatieprovider.

Eenmalige aanmelding is mislukt, omdat de gekoppelde sessie niet kan worden geverifieerd. Meld u opnieuw aan bij BI-platform en probeer het nogmaals. (FWB 00021)

Oorzaak

Het kan zijn dat het sessietoken ongeldig of verlopen is, dat de verificatiegegevens ontbreken, dat de oorspronkelijke sessie verlopen is, of dat de gebruikersaccount ongeldig is.

Actie

Genereer het token opnieuw met de vereiste verificatiegegevens voor een geldige gebruiker, en probeer u opnieuw aan te melden.

Het gedeelde geheim van de vertrouwde verificatie is verlopen. (FWB 00022)

Oorzaak

Het gedeelde geheim van de vertrouwde verificatie is verlopen.

Actie

Werk het gedeelde geheim van de vertrouwde verificatie bij.

De klokasymmetrie van de client is te groot. (FWB 00023)

Oorzaak

Er is een time-out opgetreden voor de aanvraag van vertrouwde verificatie, of het tijdsverschil tussen de client en server is te groot (vanwege verschillende tijdzones).

Actie

Zorg ervoor dat er geen time-out optreedt voor de aanvragen van vertrouwde verificatie, en dat de tijd op de client- en servercomputer synchroon loopt.

CMS van SAP BusinessObjects BI-platform: de CMS-systeemdatabase '%1' is niet beschikbaar. De fout kan niet worden hersteld door de

eindgebruiker. Meld deze fout bij uw systeem- of databasebeheerder. (FWB 00024)

Oorzaak

De CMS (Central Management Server) heeft geen beschikbare databaseverbindingen.

Actie

Controleer of de database uitgevoerd wordt en verbindingen van de CMS accepteert. Vergroot het aantal databaseverbindingen.

Geen geldige query. (FWB 00025)

Oorzaak

De queryreeks is ongeldig.

Actie

Controleer of de syntaxis van de queryreeks juist is.

Dubbele objectnaam in dezelfde map. (FWB 00026)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een object te maken met een naam die al bestaat.

Actie

Geef uw object een unieke naam.

CMS-systeembrowser is overbelast. Probeer het opnieuw. Neem contact op met de systeembeheerder als het probleem zich blijft voordoen. (FWB 00027)

Oorzaak

Er treedt een time-out op voor uw aanvraag terwijl u op databasebronnen wacht.

Actie

De implementatie is overbelast. Vergroot het aantal databaseverbindingen.

De invoegtoepassing secLdap kan geen verbinding maken met de opgegeven hosts. (FWB 00028)

Oorzaak

Er kan geen verbinding tot stand worden gebracht met de LDAP-server.

Actie

Zorg ervoor dat de LDAP-server online is en dat deze verbindingen accepteert.

Aanmelden is mislukt. Zorg ervoor dat u lid bent van een geldige toegewezen groep. (FWB 00029)

Oorzaak

De gebruiker behoort niet tot een groep van derden toegewezen in SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform.

Actie

Zorg ervoor dat de gebruiker ten minste tot één toegewezen groep behoort.

Directory Server is niet bereid de aangevraagde bewerking uit te voeren. Aanvullende info: %1 (FWB 00030)

Oorzaak

Directoryserver kan de aangevraagde bewerking niet uitvoeren.

Actie

Zorg ervoor dat de gebruikersaccount geactiveerd is.

Doel uitgeschakeld. [%1]: [%2]. Noteer de naam van de taakserver die u voor uw aanvraag hebt gebruikt, en neem contact op met uw systeembeheerder om u ervan te verzekeren dat het opgegeven doel is ingeschakeld. (FWB 00031)

Oorzaak

De taakresultaten kunnen niet worden geleverd omdat de doelinvoegtoepassing die door de taak is opgegeven, uitgeschakeld is op de server die de taak verwerkt heeft.

Actie

Noteer de naam van de taakserver die de taak verwerkt heeft, zoek ernaar in de Central Management Console-serverlijst en gebruik de actie **Doel** om het aangevraagde doel toe te voegen en te configureren.

Ongeldig vertrouwelijk kanaal. (FWB 00032)

Oorzaak

Vertrouwelijk kanaal is niet tot stand gebracht.

Actie

Gebruik een recentere versie van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform waarmee een Vertrouwelijk kanaal tot stand kan worden gebruikt, of schakel de FIPS-modus uit.

Geïndexeerde eigenschap %1 kan niet worden gecodeerd. (FWB 00033)

Oorzaak

Eigenschappen die in de Central Management Server-database geïndexeerd zijn, kunnen niet worden gecodeerd.

Actie

Schakel de vlag gecodeerd niet in voor de geïndexeerde eigenschappen.

Client die niet compatibel is met FIPS, kan geen verbinding maken omdat de FIPS-modus is ingeschakeld. (FWB 00034)

Oorzaak

Een client die niet compatibel is met FIPS, kan geen verbinding maken omdat de FIPS-modus is ingeschakeld.

Actie

Installeer een recentere versie van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform waarmee een Vertrouwelijk kanaal tot stand kan worden gebruikt, of schakel de FIPS-modus uit.

Kan cryptografische sleutel niet verplaatsen van status %1 naar status %2 (FWB 00035)

Oorzaak

Sommige sleutelstatussen zijn niet toegestaan. Een gedeactiveerde sleutel kan alleen naar de status voor opnieuw versleutelen worden verplaatst, en eenmaal in die status kan de sleutel alleen naar de onderbroken status worden verplaatst.

Actie

U kunt `SI_KEY_STATE` alleen in toegestane waarden wijzigen.

Cruciaal systeemobject ontbreekt. Naam: %1, CUID: %2. (FWB 00036)

Oorzaak

De installatie is ongeldig en de Central Management Server kan niet geïnitieerd worden omdat er een cruciaal bestand ontbreekt in de implementatie.

Actie

Installeer SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform opnieuw.

Type van ontbrekend cruciaal systeemobject. Type: %1. (FWB 00037)

Oorzaak

De installatie is ongeldig en de Central Management Server kan niet geïnitieerd worden omdat er een cruciaal bestand ontbreekt in de implementatie.

Actie

Installeer SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform opnieuw.

Map voor implementatiebestand %1 bestaat niet of bevat geen bestanden. (FWB 00038)

Oorzaak

De map met de implementatiebestanden is leeg of kan niet worden gevonden.

Actie

Zorg ervoor dat de map de implementatiebestanden bevat of installeer de implementatie opnieuw.

Map voor implementatiebestand %1 bestaat niet of bevat geen sleutelcodebestanden. (FWB 00039)

Oorzaak

De map met de implementatiebestanden kan niet worden gevonden of bevat geen initialisatiebestanden met sleutelcode

Actie

Zorg ervoor dat de map implementatiebestanden voor initialisatie met sleutelcodes bevat. U moet de implementatie mogelijk opnieuw installeren om dit probleem op te lossen.

Kan geen object(en) vastleggen. Object '%1' (id: %2) is vergrendeld door sessie '%3' (id: %4). (FWB 00040)

Oorzaak

Er is geprobeerd een object aan te passen dat door een andere sessie vergrendeld was.

Actie

Voer de bewerking later opnieuw uit. Als het probleem zich blijft voordoen, verwijdert u de sessie die in het foutbericht wordt aangegeven.

Kan geen object(en) vastleggen. Object '%1' (id: %2) is trapsgewijs vergrendeld door sessie '%3' (id: %4). (FWB 00041)

Oorzaak

Er is geprobeerd een object aan te passen dat door een andere sessie vergrendeld is, omdat een hogerliggend object trapsgewijs vergrendeld werd.

Actie

Voer de bewerking later opnieuw uit. Als het probleem zich blijft voordoen, beëindigt u de sessie die in het foutbericht wordt aangegeven.

Kan geen object(en) verwijderen. Object '%1' (id: %2) is trapsgewijs vergrendeld door sessie '%3' (id: %4). (FWB 00043)

Oorzaak

Er is geprobeerd een object te verwijderen dat door een andere sessie vergrendeld is, omdat een hogerliggend object trapsgewijs vergrendeld werd.

Actie

Voer de bewerking later opnieuw uit. Als het probleem zich blijft voordoen, beëindigt u de sessie die in het foutbericht wordt aangegeven.

Kan geen object(en) vergrendelen. Object '%1' (id: %2) is vergrendeld door sessie '%3' (id: %4). (FWB 00044)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een object te vergrendelen dat al door een andere sessie vergrendeld is.

Actie

Voer de bewerking later opnieuw uit. Als het probleem zich opnieuw voordoet, beëindigt u de sessie die in het foutbericht wordt aangegeven.

Kan geen object(en) vergrendelen. Object '%1' (id: %2) is trapsgewijs vergrendeld door sessie '%3' (id: %4). (FWB 00045)

Oorzaak

Er is geprobeerd een object te vergrendelen dat al door een andere sessie vergrendeld is, omdat een hogerliggend object trapsgewijs vergrendeld werd.

Actie

Voer de bewerking later opnieuw uit. Als het probleem zich blijft voordoen, beëindigt u de sessie die in het foutbericht wordt aangegeven.

Kan geen object(en) vastleggen. Wanneer object '%1' (id: %2) wordt vastgelegd met versie '%3', treedt er een conflict op met de huidige versie '%4' vanwege eigenschap '%5'. Samenvoegen van de wijzigingen is mislukt. (FWB 00046)

Oorzaak

Toewijzing van 'first-writer-wins' mislukt vanwege een poging om een eigenschap aan te passen die gelijktijdig door een andere toewijzing is aangepast.

Actie

Haal het object opnieuw op en voer de bewerking nogmaals uit.

Kan wijzigingen van het relatieattribuut niet vastleggen. Wanneer relatie %1 wordt vastgelegd tussen bovenliggend element %2 en

onderliggend element %3 met versie %4, treedt er een conflict op met de huidige versie %5 vanwege eigenschap '%6'. Samenvoegen van de wijzigingen is mislukt. (FWB 00047)

Oorzaak

Toewijzing van 'first-writer-wins' mislukt vanwege een poging om eigenschappen van relatie met attributen samen te voegen die gelijktijdig door een andere toewijzing zijn aangepast.

Actie

Haal het object opnieuw op en voer de bewerking nogmaals uit.

Kan wijzigingen van het relatieattribuut niet vastleggen. Wanneer relatie %1 wordt vastgelegd tussen bovenliggend element %2 en onderliggend element %3 met versie %4, treedt er een conflict op met de huidige versie %5. (FWB 00048)

Oorzaak

Toewijzing van 'first-writer-wins' mislukt vanwege een poging om eigenschappen van relatie met attributen te vervangen die gelijktijdig door een andere toewijzing zijn aangepast.

Actie

Haal het object opnieuw op en voer de bewerking nogmaals uit.

Kan geen objecten verwijderen die zijn gewijzigd tussen de query en het vastleggen. Wanneer object '%1' (id: %2) wordt verwijderd met versie %3, treedt er een conflict op met de huidige versie %4. (FWB 00049)

Oorzaak

Toewijzing van 'first-writer-wins' mislukt vanwege een poging om een object te verwijderen dat gelijktijdig door een andere toewijzing is aangepast.

Actie

Haal het object opnieuw op en voer de bewerking nogmaals uit.

Kan geen object(en) vastleggen. Sinds er een query is uitgevoerd voor het object '%2' (id - %3), heeft een andere gebruiker de relatie '%1' gewijzigd. (FWB 00050)

Oorzaak

Toewijzing van 'first-writer-wins' mislukt vanwege een poging een update van een relatie explicit-list uit te voeren voor relatiegrenzen die gelijktijdig door een andere toewijzing zijn aangepast.

Actie

Haal het object opnieuw op en voer de bewerking nogmaals uit.

Kan geen object(en) vastleggen. Het object '%1' (id - %2) met versie %3 is te oud ten opzichte van de huidige versie %4 voor een geslaagde samenvoeging. Objecten moeten binnen %5 versies vallen. (FWB 00051)

Oorzaak

Toewijzing van 'first-writer-wins' mislukt omdat het toegewezen object verouderd is in vergelijking met de versie die zich in de database bevindt.

Actie

Haal het object opnieuw op en voer de bewerking nogmaals uit.

Enkele eigenschappen zijn niet samengevoegd. Het vastleggen van object '%1' (id - %2) met versie %3 geeft conflicten met huidige versie %4. De volgende eigenschappen zijn niet samengevoegd '%5'. (FWB 00052)

Oorzaak

Niet alle aanwijzingen kunnen worden samengevoegd door een toewijzing. Er zijn conflicten met wijzigingen die gelijktijdig door een andere toewijzing zijn aangebracht.

Actie

Controleer of het resultaat van de mislukte samenvoeging acceptabel is.

Alle CMS-en in hetzelfde cluster hebben dezelfde FIPS- en SSL-modusinstellingen. (FWB 00053)

Oorzaak

Een CMS (Central Management Server) die niet compatibel is met FIPS, heeft geprobeerd zich bij een FIPS-compatibel cluster te voegen, of een CMS met SSL ingeschakeld heeft geprobeerd zich bij een SSL-geactiveerd cluster te voegen.

Actie

Schakel de FIPS-modus in voor alle Server Intelligence Agent-knooppunten die de Central Configuration Manager gebruiken.

ID-nummer van object %1 bevat een ongeldig type %2. (FWB 00054)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een object te maken of bij te werken waarvoor de opgegeven `SI_KIND` niet bestaat.

Actie

Geef de naam op van een bestaand object voor het respectieve `KIND`.

ID-nummer van object %1 heeft een ongeldige prog-id %2. (FWB 00055)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een object te maken of bij te werken waarvoor de opgegeven `SI_PROGID` niet bestaat.

Actie

Geef de naam op van een bestaand object voor de `PROGID`.

U hebt onvoldoende op rollen gebaseerde gebruikerslicenties om deze gebruiker toe te voegen. U hebt %1 op rollen gebaseerde gebruikerslicenties. (FWB 00056)

Oorzaak

De gebruikerslimiet van de op rollen gebaseerde licentie is bereikt.

Actie

Verwijder gebruikers uit het systeem of werk uw licentiesleutel bij.

U hebt onvoldoende licenties voor benoemde gebruikers om u aan te melden bij het systeem. U hebt %1 licenties voor benoemde gebruikers. (FWB 00057)

Oorzaak

Benoemde gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij de implementatie omdat er onvoldoende licenties voor benoemde gebruikers beschikbaar zijn.

Actie

Werk uw licentiesleutel bij.

Geen verificatiereferenties opgegeven bij de FRS. (FWB 00058)

Oorzaak

U hebt de aanmeldingsgegevens voor de FRS (File Repository Server) niet opgegeven. U gebruikt een verouderde FRS-client, maar u hebt ook -disablelegacyclients ingevoerd op de FRS-opdrachtregel.

Actie

Gebruik de recentste versie van de FRS of voer -disablelegacyclients niet in.

De verificatiereferenties die aan de FRS zijn verstrekt, zijn afgewezen door de CMS. (FWB 00059)

Oorzaak

Het aanmeldingstoken waarmee de gebruiker wordt geïdentificeerd, is ongeldig of verlopen, de verificatiegegevens ontbreken of de gebruikersaccount is niet langer geldig.

Actie

Genereer het aanmeldingstoken opnieuw met de vereiste verificatiegegevens voor een geldige gebruiker en voer de bewerking opnieuw uit.

De verificatiereferenties staan de bewerking niet toe. (FWB 00061)

Oorzaak

Uw gebruikersaccount heeft onvoldoende verificatiegegevens voor het uitvoeren van de bestandsbewerking.

Actie

Zorg ervoor dat uw gebruikersaccount voldoende verificatiegegevens en rechten heeft voor het object.

De FRS-referenties zijn afgewezen door de CMS. (FWB 00062)

Oorzaak

De CMS (Central Management Server) heeft de referenties van de FRS (File Repository Server) geweigerd.

Actie

Start uw CMS en FRS opnieuw.

Gebruiker niet gevonden (%1) (FWB 00063)

Oorzaak

Kan de gebruiker niet vinden, of alias voor de gebruiker ontbreekt.

Actie

Controleer of de gebruiker bestaat en een geldige alias heeft.

Gebruik het hulpprogramma voor upgradebeheer om gegevens van een eerdere versie te kopiëren. Raadpleeg de Upgradehandleiding voor meer informatie. (FWB 00064)

Oorzaak

De bron- en doelgegevensbronnen moeten van dezelfde versie zijn.

Actie

Gebruik het hulpprogramma voor upgradebeheer om gegevens uit een eerdere versie te kopiëren.

Alle CMS-en in de cluster moet worden gestopt voor deze bewerking. Stop CMS %1 (id: %2). (FWB 00065)

Oorzaak

Voor deze bewerking moeten alle Central Management Server in het cluster worden gestopt.

Actie

Stop alle CMS in het cluster.

Systeem-id is leeg. (FWB 00066)

Oorzaak

De systeem-id is niet geconfigureerd.

Actie

Configureer de systeem-id.

Keystore is leeg. (FWB 00067)

Oorzaak

De keystore is niet geconfigureerd.

Actie

Configureer de keystore.

Alias is leeg. (FWB 00068)

Oorzaak

De alias is niet geconfigureerd.

Actie

Configureer de alias.

Ongeldige of ontbrekende bovenliggende ID/CUID voor standaardobject met CUID (%1). (FWB 00069)

Oorzaak

Het object Implementatiebestand bevat een standaardobject met een ongeldige of ontbrekende verwijzing naar een bovenliggend object.

Actie

Controleer de specificatie van het standaardobject om ervoor te zorgen dat SI_PARENTID of SI_PARENT_CUID naar een geldig object verwijst.

Ongeldige of ontbrekende typegegevens voor standaardobject met CUID (%1). Controleer waarde van SI_KIND. (FWB 00070)

Oorzaak

Het object Implementatiebestand bevat een standaardobject met ongeldige of ontbrekende typegegevens.

Actie

Controleer de specificatie van het standaardobject om ervoor te zorgen dat SI_KIND en KIND in het systeem aanwezig zijn.

Standaardobject met CUID (%1) kan niet worden verwerkt omdat het ongeldig is. Controleer bevestigingslogboek voor details. (FWB 00071)

Oorzaak

Het object Implementatiebestand bevat een ongeldig standaardobject.

Actie

Raadpleeg het bevestigingslogboek van de Central Management Server voor meer informatie over de fout met het standaardobject.

Poging om submap in te stellen voor bestanden met standaardobjecten is mislukt. Naam: %1. Fout: %2. (FWB 00072)

Oorzaak

De Central Management Server kon tijdens de initialisatie geen nieuwe map maken voor standaardobjecten van Server Intelligence.

Actie

Zie het foutbericht van het bestandssysteem voor meer informatie.

Vertrouwde verificatie is uitgeschakeld. (FWB 00073)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een functie te gebruiken waarvoor Vertrouwde verificatie geactiveerd moet zijn.

Actie

Gebruik de Central Management Console om Vertrouwde verificatie in te schakelen.

Ongeldige gegevens. (FWB 00074)

Oorzaak

Er zijn ongeldige gegevens naar de Central Management Server verzonden.

Actie

U moet Vertrouwde verificatie configureren. Raadpleeg de *Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform* voor meer informatie.

Standaardobjectfragment van bestand %1 kan niet worden toegepast op object (naam: %2; CUID: %3). Controleer bevestigingslogboek voor details. (FWB 00075)

Oorzaak

Er kan geen standaardobjectfragment worden toegepast op het standaardobject.

Actie

Raadpleeg het bevestigingslogboek van Central Management Server voor meer informatie over de fout in het standaardobjectfragment.

1.4.2 FWB 01000 - FWB 01999

Het InfoObject {0} kan niet worden gevonden in de verwante InfoObjects. (FWB 01001)

Oorzaak

Een InfoObject heeft naar de id van een ontbrekend InfoObject verwezen.

Actie

Controleer of de relaties tussen servercontainers, services, servers, installaties en bedrijfsknooppunten juist zijn.

Service {0} is niet gereed. (FWB 01002)

Oorzaak

Een service kan een aanvraag niet verwerken omdat de service onjuist is geconfigureerd.

Actie

Configureer de service op de juiste manier en start de server opnieuw (indien nodig).

De bron voor service {0} is tijdelijk niet beschikbaar. Probeer het later opnieuw. (FWB 01003)

Oorzaak

Een service van een aanvraag niet verwerken omdat de service de maximale broncapaciteit heeft bereikt.

Actie

Wacht totdat andere gebruikers stoppen met het verzenden van aanvragen, dien uw aanvraag in bij een andere server of verhoog de maximumcapaciteit van de service.

De CMS kan geen serverobject met de naam {0} vinden. De naam die wordt gebruikt om deze server te starten, is mogelijk onjuist. (FWB 01004)

Oorzaak

Een APS (Adaptive Processing Server) heeft een query uitgevoerd voor een CMS (Central Management Server) over de bijbehorende configuratie, en de CMS heeft geantwoord dat het server-InfoObject dat overeenkomt met dit APS-exemplaar, niet gevonden kan worden in de gegevensopslagruimte.

Actie

De servervriendelijke naam die gebruikt is om het APS-exemplaar te starten, is onjuist. Voer een geldige naam in die in deze gegevensopslagruimte bestaat.

De service {1} kan niet worden gestart omdat service {0} niet kan worden gestart. (FWB 01005)

Oorzaak

Een service kan niet worden gestart, omdat een van de services waarvan deze afhankelijk is, niet kan worden gestart.

Actie

Zorg ervoor dat de processen waarvan deze service afhankelijk is, correct starten.

Het starten van de service {0} is mislukt. (FWB 01006)

Oorzaak

Een service kan niet worden gestart, omdat een van de services waarvan deze afhankelijk is, niet kan worden gestart.

Actie

Controleer het logboekbestand van de service en configureer de service opnieuw.

1.4.3 FWB 02000 - FWB 02999

**Er is een ClassNotFoundException-fout opgetreden.
(Uitzonderingsbericht: {0}) (FWB 02001)**

Oorzaak

Het programma kan geen klasse laden via de opgegeven tekenreeksnaam, omdat de definitie van de klasse ontbreekt.

Actie

Zorg ervoor dat alle vereiste JAR-bestanden zijn opgenomen in het klassepapad.

**Er is een NoClassDefFoundError opgetreden. Uitzonderingsbericht: {0}
(FWB 02002)**

Oorzaak

De Java Virtual Machine of een exemplaar van ClassLoader heeft een ontbrekende klassedefinitie geladen.

Actie

Zorg ervoor dat alle vereiste JAR-bestanden zijn opgenomen in het klassepapad.

1.5 Beveiliging (USR): fouten

Beveiligingsfoutberichten geven het volgende weer:

Bereik	Categorie
USR0006	Beveiliging

U bent niet geautoriseerd om Designer te gebruiken. (USR0006)

Oorzaak

U probeert Univserse Designer te starten, maar beschikt niet over de vereiste rechten.

Actie

Vraag de beheerder om u de vereiste rechten toe te kennen.

Fouten in Analysis-editie voor OLAP

De volgende foutberichten kunnen optreden voor Analysis:

Bereik	Categorie
AOC 00000 - AOC 09999	Fouten in Analysis-editie voor OLAP

2.1 AOC 00000 - 09999

Er is een probleem met het vervangen van de oorspronkelijke werkruimte. Probeer het opnieuw of kies Opslaan als. (AOC00001)

Oorzaak

De oorspronkelijke werkruimte kan niet gevonden worden. Misschien is deze verwijderd.

Actie

Gebruik **Opslaan als** om uw werkruimte op te slaan.

Er is een onbekende fout opgetreden tijdens het opslaan van de werkruimte. De werkruimte kan niet opgeslagen worden. (AOC00002)

Oorzaak

Er is een onbekende fout opgetreden. Analysis heeft bevestigd dat de gebruiker rechten bezit om de werkruimte op te slaan, dat de werkruimte bestaat en dat de sessie met het BI-platform geldig is.

Actie

Gebruik **Opslaan als** om de werkruimte op te slaan, en zorg ervoor dat alle invoervelden ingevuld zijn.

Uw verzoek kan niet worden uitgevoerd omdat de verbinding met de sessie is verbroken. Meld u opnieuw aan en probeer het nogmaals. (AOC00003)

Oorzaak

Analysis kan geen geldige sessie met het BI-platform tot stand brengen. Dit kan de volgende oorzaken hebben:

- De sessie is verlopen.
- Er zijn netwerkproblemen.
- De server van het BI-platform is offline.

Actie

Meld u opnieuw aan. Als het probleem door een sessietime-out is veroorzaakt, is uw werkruimte naar de map Favorieten opgeslagen.

Analysis, editie voor OLAP kan de werkruimte niet openen. De werkruimte is beschadigd. Neem contact op met de beheerder. (AOC00005)

Oorzaak

De werkruimte is handmatig bewerkt, of is beschadigd.

Actie

Vraag uw beheerder een back-up van de werkruimte te herstellen.

Analysis, editie voor OLAP kan de gevraagde werkruimte niet vinden. Misschien is deze verwijderd. (AOC00006)

Oorzaak

De opgevraagde werkruimte is mogelijk verwijderd, of de gebruiker heeft geen toegangsrechten om deze te bekijken.

Actie

Vraag de beheerder een back-up van de werkruimte te herstellen, of wijzig de toegangsrechten van de gebruiker.

Er is een fout opgetreden tijdens het herstellen van de werkruimte. Neem contact op met de beheerder. (AOC00007)

Oorzaak

De werkruimte is handmatig bewerkt, of is beschadigd.

Actie

Vraag de beheerder een back-up van de werkruimte te herstellen.

Analysis, editie voor OLAP kan de werkruimte niet opslaan. De naam ontbreekt. Voer een geldige naam in en probeer het opnieuw. (AOC00008)

Oorzaak

De gebruiker probeerde een werkruimte op te slaan zonder een naam in te voeren.

Actie

Voer een geldige werkruimtenaam in.

Analysis, editie voor OLAP kan de werkruimte niet opslaan. De werkruimtemap ontbreekt. Selecteer een geldige map en probeer het opnieuw. (AOC00009)

Oorzaak

De gebruiker probeerde een werkruimte op te slaan zonder een map te kiezen.

Actie

Kies een map om de werkruimte in op te slaan.

U bent niet gemachtigd om op te slaan in deze map. Neem contact op met de beheerder als u deze machtiging nodig hebt. (AOC00011)

Oorzaak

De gebruiker probeerde een werkruimte op te slaan naar een map waarvoor de gebruiker geen toegang heeft.

Actie

Vraag de beheerder om schrijftoegang tot deze map.

Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van verbindingen van de Enterprise-server. Neem contact op met de beheerder om na te gaan of de server is gestart. (AOC00012)

Oorzaak

De server van het BI-platform is niet gevonden.

Actie

Vraag de beheerder of deze wil controleren of de server van het BI-platform beschikbaar is.

Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van verbindingen. Niet alle verbindingen zijn beschikbaar. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (AOC00013)

Oorzaak

Analysis kan sommige of alle opgevraagde verbindingen niet vinden. Verbindingen zijn mogelijk verwijderd.

Actie

Vraag de beheerder de verbindingen te herstellen of de opgevraagde verbindingen aan andere verbindingen toe te wijzen met behulp van de Central Management Console.

U hebt geen rechten voor het uitvoeren van de aangevraagde actie. Neem contact op met de systeembeheerder als u hulp nodig hebt (AOC00018)

Oorzaak

De gebruiker probeerde een actie uit te voeren waarvoor de gebruiker geen rechten heeft.

Actie

Vraag de beheerder om de toepasselijke rechten.

Er zijn geen verbindingen gedefinieerd in de Central Management Console of u beschikt niet over de juiste bevoegdheden om bestaande verbindingen weer te geven. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie. (AOC00020)

Oorzaak

Er zijn geen verbindingen gedefinieerd in de Central Management Console, dus er kan niets worden geselecteerd.

Actie

Een beheerder moet de verbindingen met de OLAP-gegevensbronnen definiëren. De beheerder moet zich aanmelden bij de Central Management Console en de verbindingen definiëren door op de koppeling **OLAP-verbindingen** te klikken.

Analysis, editie voor OLAP kan de laatste actie niet voltooien. Probeer het opnieuw. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (AOC00021)

Oorzaak

De metagegevensverkenner kan de XML niet parseren die via Services werd doorgegeven.

Actie

Deze fout duidt op een serieus probleem, mogelijk met niet-overeenkomende bibliotheekversies. Een beheerder moet het bestand `mdas.log` controleren en contact opnemen met de klantenondersteuning.

Analysis, editie voor OLAP kan '{0}' niet verwijderen. De verbinding met de analyse is verbroken. (AOC00022)

Oorzaak

De verbinding tussen de analyse en de OLAP-server is verbroken.

Actie

De werkruimte moet gesloten en weer geopend worden om de verbinding te herstellen.

Er is een fout opgetreden tijdens het halen van de rapportparameters. Probeer de bewerking opnieuw. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (AOC00023)

Oorzaak

Analysis kan de BI Platform-server of de Interactive Analysis Report-engineserver niet vinden.

Actie

Vraag de beheerder te verifiëren dat deze servers beschikbaar zijn.

De gewenste bewerking is niet voltooid omdat de MDAS-service niet bereikt kan worden. Probeer de bewerking opnieuw. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (AOC00040)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden in de communicatie tussen de MDS-client en de MDAS-service. De MDAS-service is bijvoorbeeld niet beschikbaar of niet bereikbaar, of is opnieuw gestart.

Actie

Controleer of de MDAS-service actief en bereikbaar is op de pagina Servers in de Central Management Console. Als de MDAS-service opnieuw is gestart, gaat de Analysis-sessiestatus verloren en kan deze niet worden opgeslagen.

De MDAS-service heeft een fout gedetecteerd. (AOC00041)

Oorzaak

Er is een fout in de MDAS-service opgetreden bij het verwerken van een verzoek van de Analysis-client. Een mogelijke oorzaak is een probleem met de OLAP-server of het netwerk.

Actie

Probeer het opnieuw. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen.

Analysis, editie voor OLAP kan een verbinding niet openen. (AOC00044)

Oorzaak

Een verbinding kan niet worden geopend. Meestal wordt dit veroorzaakt door een verificatiefout.

Actie

Zorg ervoor dat de referenties voor verbindingverificatie juist zijn. Als de referenties met de verbinding worden opgeslagen, moet uw beheerder ze misschien bijwerken.

De gevraagde bewerking kan niet worden voltooid omdat de query dan in een ongeldige toestand zou worden geplaatst. (AOC00045)

Oorzaak

Er is een fout in de MDAS-service opgetreden bij het verwerken van een verzoek van de Analysis-client. Een mogelijke oorzaak is een poging om alle hiërarchieën op dezelfde as te plaatsen.

Actie

Zorg ervoor dat de analyse geen ongeldige status krijgt met deze actie, en probeer het opnieuw. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen.

De gevraagde bewerking kan niet worden voltooid als gevolg van een hiërarchieconflict. (AOC00046)

Oorzaak

Er is een fout in de MDAS-service opgetreden bij het verwerken van een verzoek van de Analysis-client. Een mogelijke oorzaak is een poging om twee hiërarchieën die elkaar uitsluiten op dezelfde as te plaatsen.

Actie

Zorg ervoor dat deze actie geen conflict veroorzaakt, en probeer het opnieuw. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen.

De gewenste bewerking kan niet worden uitgevoerd omdat de query te lang is. (AOC00047)

Oorzaak

Er is een fout in de MDAS-service opgetreden bij het verwerken van een verzoek van de Analysis-client. Een mogelijke oorzaak is een poging om een query te maken met te veel gegevenscellen.

Actie

Zorg ervoor dat de querygrootte de limiet van de OLAP-server niet overschrijdt. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen.

Foutberichten van BIP-servers (FWR)

BIP-servers (FWR) bevatten de volgende categorieën voor foutberichten:

Bereik	Categorie
FWR 00000 - 00999	BIP-servers (FWR)
FWR 100001 - 100002	BIP-servers (FWR)

3.1 FWR 000001-000007

_a_Er is een interne fout opgetreden. Neem contact op met de systeembeheerder. (FWR 000001)_z_

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

_a_Er ontbreekt een waarde in de eigenschap {0}. (FWR 000002)_z_

Oorzaak

De waarde van de opgegeven eigenschap ontbreekt.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

_a_De eigenschap {0} heeft een ongeldige waarde van {1}. (FWR 000003)_z_

Oorzaak

De waarde van de opgegeven eigenschap is ongeldig.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

_a_Het argument {0} heeft een ongeldige waarde van {1}. (FWR 000004)_z_

Oorzaak

Het opgegeven argument heeft een ongeldige waarde.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

_a_Er is een fout opgetreden tijdens de deserialisatie van een object. (FWR 000005)_z_

Oorzaak

Een object kan niet worden gedeserialiseerd.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

_a_Er is een fout opgetreden tijdens de deserialisatie van eigenschap {0}. (FWR 000006)_z_

Oorzaak

Een eigenschap kan niet worden gedeserialiseerd.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

_a_De waarde {0} moet binnen het bereik van {1} tot {2} liggen. (FWR 000007)_z_

Oorzaak

Waarde voor configuratie-eigenschap is buiten bereik.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

3.2 FWR 100001-100002

Interne fout. Neem contact op met de systeembeheerder. (FWR 100001)

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

Onvoldoende geheugen beschikbaar. Neem contact op met de systeembeheerder. (FWR 100002)

Oorzaak

Het systeem heeft onvoldoende geheugen beschikbaar.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

Integriteitscontrole van berichten (ICB)

Er zijn de volgende categorieën foutberichten voor integriteitscontrole van berichten (ICB):

Bereik	Categorie
CIM01100 - CIM01117	Tabellen, kolommen en expressies
CIM01200 - CIM01200	Verbindingen, joins en koppelingen
CIM01300 - CIM01307	Universes, bedrijfsobjecten en expressies
CIM01400 - CIM01421	Expressiecontroles
CIM01501 - CIM01502	Contextcontroles
CIM01601 - CIM01616	Aanwijzingen en zoeklijsten
CIM01700 - CIM01705	Querydefinities

Er ontbreekt een primaire sleutel in tabel {0}. (CIM 01100)

Oorzaak

Er ontbreekt een primaire sleutel in de tabel.

Actie

Werk de tabel bij met behulp van de automatische sleuteldetectie.

Tabel {0} is niet gekoppeld aan een andere tabel. (CIM 01101)

Oorzaak

De tabel is niet aan een andere tabel gekoppeld.

Actie

Voeg in de gegevensverzameling een join in tussen de tabel en een andere tabel, of verwijder de tabel als deze niet vereist is.

Tabel {0} waarnaar verwezen wordt in gegevensverzameling {1} komt niet voor in de verbinding. (CIM 01102)

Oorzaak

De tabel komt niet voor in de gegevensbron.

Actie

Voeg de tabel toe aan de gegevensbron of controleer of de naam van de tabel niet is gewijzigd.

Er is een nieuwe kolom {0} gedetecteerd in tabel {1} van de verbinding. (CIM 01103)

Oorzaak

Er is een nieuwe kolom gedetecteerd in de tabel in de gegevensbron.

Actie

Voer Structuur vernieuwen uit in de gegevensverzameling.

Kolom {0} in tabel {1} komt niet voor in de verbinding. (CIM 01104)

Oorzaak

De tabel in de gegevensbron komt niet overeen met de tabel in de gegevensverzameling.

Actie

Voer Structuur vernieuwen uit in de gegevensverzameling.

Het gegevenstype van kolom {0} in tabel {1} kan niet worden vastgesteld. (CIM 01105)

Oorzaak

Het gegevenstype van de kolom kan niet worden vastgesteld.

Actie

Voer Structuur vernieuwen uit in de gegevensverzameling.

Het gegevenstype van kolom {0} waarnaar verwezen wordt in tabel {1} komt niet overeen met het gegevenstype in de verbinding. (CIM 01106)

Oorzaak

Het gegevenstype van een kolom in de gegevensbron wijkt af van het gegevenstype in de gegevensverzameling.

Actie

Voer Structuur vernieuwen uit in de gegevensverzameling.

De berekende kolom {0} waarnaar verwezen wordt in tabel {1} bevat een ongeldige SQL. (CIM 01107)

Oorzaak

Het parseren van de SQL-expressie voor de berekende kolom is mislukt.

Actie

Bewerk en valideer in de gegevensverzameling de expressie voor de berekende kolom.

De verbinding voor de gecontroleerde tabel {0} in gegevensverzameling {1} is niet geldig. (CIM 01108)

Oorzaak

De parameters van de verbinding zijn niet geldig.

Actie

Controleer of de verbinding waarnaar in de gegevensverzameling wordt verwezen geldig is. Werk indien nodig de parameters bij.

De verbinding voor de afgeleide tabel {0} in gegevensverzameling {1} is niet geldig. (CIM 01109)

Oorzaak

De parameters van de verbinding zijn niet geldig.

Actie

Controleer of de verbinding waarnaar in de gegevensverzameling wordt verwezen geldig is. Werk indien nodig de parameters bij.

De afgeleide tabel {0} in gegevensverzameling {1} bevat een lege expressie. (CIM 01110)

Oorzaak

De afgeleide tabelexpressie is leeg.

Actie

Bewerk en valideer in de gegevensverzameling de afgeleide tabel.

De afgeleide tabel {0} in gegevensverzameling {1} bevat een ongeldige SQL-expressie. (CIM 01111)

Oorzaak

De SQL-expressie voor de afgeleide tabel is ongeldig.

Actie

Bewerk en valideer in de gegevensverzameling de afgeleide tabel.

De verbinding voor de aliastabel {0} in gegevensverzameling {1} is niet geldig. (CIM 01112)

Oorzaak

De parameters van de verbinding zijn niet geldig.

Actie

Controleer of de verbinding waarnaar in de gegevensverzameling wordt verwezen geldig is. Werk indien nodig de parameters bij.

De aliastabel {0} in gegevensverzameling {1} verwijst naar geen enkele tabel. (CIM 01113)

Oorzaak

De aliastabel verwijst niet naar een andere tabel.

Actie

Voeg in de gegevensverzameling de aliastabel opnieuw in op basis van een bestaande tabel.

Tabel {0} waarnaar verwezen wordt door aliastabel {1} komt niet voor in de gegevensverzameling. (CIM 01114)

Oorzaak

De tabel waarnaar de aliastabel verwijst, komt niet langer voor in de gegevensverzameling.

Actie

Verwijder in de gegevensverzameling de aliastabel. Vervolgens kunt u de aliastabel opnieuw invoegen op basis van een bestaande tabel.

De verbinding voor de berekende kolom {0} in tabel {1} is niet geldig. (CIM 01115)

Oorzaak

De parameters van de verbinding zijn niet geldig.

Actie

Controleer of de verbinding waarnaar in de gegevensverzameling wordt verwezen geldig is. Werk indien nodig de parameters bij.

De expressie voor de berekende kolom {0} in de tabel {1} is leeg. (CIM 01116)

Oorzaak

De berekende kolomexpressie is leeg.

Actie

Bewerk en valideer in de gegevensverzameling de expressie voor de berekende kolom.

De expressie voor de berekende kolom {0} in de tabel {1} is ongeldig. (CIM 01117)

Oorzaak

De expressie voor de berekende kolom is niet geldig en is niet goed geparseerd.

Actie

Bewerk en valideer in de gegevensverzameling de expressie voor de berekende kolom.

Verbinding {0} is ongeldig: {1}. (CIM 01200)

Oorzaak

Kan de gegevensbron waarnaar de verbinding verwijst, niet oproepen.

Actie

Controleer of de verbinding waarnaar in de gegevensverzameling wordt verwezen geldig is. Werk indien nodig de parameters bij.

Join {0} van gegevensverzameling {1} heeft geen geldige koppeling in tabellen. (CIM 01300)

Oorzaak

De join-definitie is ongeldig.

Actie

Bewerk de join in de gegevensverzameling en zorg dat alle tabellen en kolommen waarnaar wordt verwezen geldig zijn.

Tabel {0} voor de join is niet gevonden in gegevensverzameling {1}. (CIM 01301)

Oorzaak

De join-definitie is ongeldig.

Actie

Bewerk de join in de gegevensverzameling en zorg dat alle tabellen en kolommen waarnaar wordt verwezen geldig zijn.

Kolom {0} voor de join is niet gevonden in gegevensverzameling {1}. (CIM 01302)

Oorzaak

De join-definitie is ongeldig.

Actie

Bewerk de join in de gegevensverzameling en zorg dat alle tabellen en kolommen waarnaar wordt verwezen geldig zijn.

De verbinding voor join {0} in gegevensverzameling {1} is niet geldig. (CIM 01303)

Oorzaak

De parameters van de verbinding zijn niet geldig.

Actie

Controleer of de verbinding waarnaar in de gegevensverzameling wordt verwezen geldig is. Werk indien nodig de parameters bij.

De kardinaliteit van join {0} van gegevensverzameling {1} is niet bepaald. (CIM 01304)

Oorzaak

De kardinaliteit van de join is niet bepaald.

Actie

Bewerk de join in de gegevensverzameling en detecteer de kardinaliteit of stel deze handmatig in.

Join {0} in gegevensverzameling {1} heeft een andere kardinaliteit dan de gedetecteerde kardinaliteit. (CIM 01305)

Oorzaak

De join-kardinaliteit wijkt af van de gedetecteerde kardinaliteit.

Actie

Bewerk de join in de gegevensverzameling en detecteer de kardinaliteit.

De expressie voor de gecontroleerde join {0} in gegevensverzameling {1} is leeg. (CIM 01306)

Oorzaak

De join-expressie is leeg.

Actie

Bewerk de join in de gegevensverzameling en valideer de join-expressie.

De expressie van de gecontroleerde join {0} in gegevensverzameling {1} is niet juist geparseerd. (CIM 01307)

Oorzaak

De expressie van een join is niet geldig en is niet goed geparseerd.

Actie

Bewerk de join in de gegevensverzameling en valideer de join-expressie.

Bedrijfsobject '{0}' is niet in bezit van een universe. (CIM 01400)

Oorzaak

Het bedrijfsobject is niet in bezit van een universe.

Actie

Wijs het bedrijfsobject aan een universe toe.

De binding van bedrijfsobject '{0}' is niet geldig. (CIM 01401)

Oorzaak

Het bedrijfsobject is gebaseerd op een ontbrekend of ongeldig bronobject.

Actie

Bewerk het object in de bedrijfslaag en controleer de SQL- of MDX-expressie.

Het is onmogelijk bedrijfsobject '{0}' uit te voeren. Controleer de objecteigenschappen. (CIM 01403)

Oorzaak

Het bedrijfsobject is gebaseerd op een ontbrekend of ongeldig bronobject.

Actie

Bewerk het object in de bedrijfslaag en controleer de SQL- of MDX-expressie.

Bedrijfsobject '{0}' is ongeldig. (CIM 01405)

Oorzaak

Het bedrijfsobject heeft geen naam, of de naam is ongeldig.

Actie

Bewerk in de bedrijfslaag de naam van het bedrijfsobject.

De waarde van de oplossingsvolgorde moet een getal zijn (CIM 01406)

Oorzaak

De meetwaarde heeft een ongeldige waarde van de oplossingvolgorde.

Actie

Bewerk de meetwaarde in de bedrijfslaag en voer een numerieke waarde in voor de oplossingsvolgorde.

De naam van deze meetwaarde wordt al gebruikt in de bedrijfslaag. (CIM 01407)

Oorzaak

De naam wordt al gebruikt door een meetwaarde die in de bedrijfslaag is gedefinieerd.

Actie

Bewerk de meetwaarde in de bedrijfslaag en wijzig de naam.

De MDX-expressie verwijst niet naar de dimensie [MEETWAARDEN]. (CIM 01409)

Oorzaak

De MDX-expressie voor de meetwaarde verwijst niet naar de dimensie [MEETWAARDEN].

Actie

Bewerk de meetwaarde in de bedrijfslaag en valideer de MDX-expressie.

Er moet een hiërarchie zijn opgegeven. (CIM 01410)

Oorzaak

Er is geen hiërarchie opgegeven.

Actie

Bewerk het object in de bedrijfslaag en wijs een hiërarchie toe.

Deze naam wordt al gebruikt door een berekend lid binnen dezelfde hiërarchie. (CIM 01411)

Oorzaak

De naam van het berekende lid wordt al gebruikt door een ander berekend lid binnen dezelfde hiërarchie.

Actie

Bewerk het berekende lid in de bedrijfslaag en wijzig de naam.

De MDX-expressie verwijst niet naar de hiërarchie die is toegewezen aan het berekende lid. (CIM 01412)

Oorzaak

Ontbrekende hiërarchie in de MDX-expressie voor het berekende lid.

Actie

Bewerk het berekende lid in de bedrijfslaag en wijs een hiërarchie toe.

Er moet een hiërarchie zijn opgegeven (CIM 01413)

Oorzaak

Ontbrekende hiërarchie in de MDX-expressie voor de benoemde set.

Actie

Bewerk de benoemde set in de bedrijfslaag en wijs een hiërarchie toe.

De naam wordt al gebruikt door een andere benoemde set (CIM 01414)

Oorzaak

De naam wordt al gebruikt door een benoemde set die in de bedrijfslaag is gedefinieerd.

Actie

Bewerk de benoemde set in de bedrijfslaag en wijzig de naam.

De MDX-expressie bevat de operator 'crossjoin'. De benoemde set vertoont mogelijk onverwacht gedrag tijdens query. (CIM 01415)

Oorzaak

De MDX-expressie voor de benoemde set bevat de operator crossjoin.

Actie

Bewerk de benoemde set in de bedrijfslaag en valideer de MDX-expressie.

De MDX-expressie verwijst niet naar de hiërarchie die is toegewezen aan de benoemde set. (CIM 01416)

Oorzaak

Ontbrekende hiërarchie in de definitie voor de benoemde set.

Actie

Bewerk de benoemde set in de bedrijfslaag en wijs een hiërarchie toe.

De taalwaarde moet een getal zijn. (CIM 01417)

Oorzaak

De taalwaarde voor de meetwaarde of het berekende lid is ongeldig.

Actie

Bewerk in de bedrijfslaag de MDX-expressie voor de meetwaarde of het berekende lid en voer een numerieke waarde in voor de taal.

De expressie @Variable is onjuist. (CIM 01418)

Oorzaak

De expressie @Variable is ongeldig.

Actie

Bewerk het object in de bedrijfslaag en valideer de expressie @Variable.

De expressie @Select is onjuist. (CIM 01419)

Oorzaak

De expressie @Select is ongeldig.

Actie

Bewerk in de bedrijfslaag het object en valideer de expressie @Select.

De naam wordt al gebruikt door een voorgedefinieerde meetwaarde op de OLAP-server. (Zoek de tekenreeks [Meetwaarden].[{0}] in de OLAP-catalogus). (CIM 01420)

Oorzaak

De naam van de meetwaarde wordt al gebruikt door een meetwaarde die is gedefinieerd in de OLAP-gegevensbron.

Actie

Zoek de tekenreeks [Meetwaarden].[{0}] in de OLAP-catalogus. Bewerk de meetwaarde in de bedrijfslaag en wijzig de naam.

De naam wordt al gebruikt door een benoemde set voorgedefinieerd op de OLAP-server.

Oorzaak

De naam van de benoemde set wordt al gebruikt door een benoemde set die is gedefinieerd in de OLAP-gegevensbron.

Actie

Bewerk de benoemde set in de bedrijfslaag en wijzig de naam.

De gecontroleerde context '{0}' in gegevensverzameling '{1}' bevat lussen. (CIM 01501)

Oorzaak

Lussen gevonden in het join-pad bij het controleren van de context.

Actie

Los in de gegevensverzameling de lussen op met het hulpprogramma voor het weergeven van lussen in het deelvenster Aliassen en contexten.

De gecontroleerde context '{0}' in gegevensverzameling '{1}' bevat een uitgesloten join waarmee een cartesiaans product wordt gegenereerd. (CIM 01502)

Oorzaak

Een uitgesloten join in de context genereert een cartesiaans product.

Actie

Bewerk in de gegevensverzameling de context en bekijk de uitgesloten joins.

Zoeklijst '{0}' moet ten minste één kolom hebben in de gegevenstabel (CIM 01601)

Oorzaak

De zoeklijst verwijst naar geen enkele kolom in de tabel.

Actie

Bewerk de zoeklijst (in de gegevensverzameling of bedrijfslaag) en zorg dat er een verwijzing is naar ten minste één kolom.

In zoeklijst '{0}' moet de optie Filteren voor gebruiken zijn ingesteld op Onwaar. (CIM 01602)

Oorzaak

De optie Gebruikers dwingen waarden te filteren voor gebruik is ongeldig voor de zoeklijst.

Actie

Bewerk de zoeklijst in de bedrijfslaag en stel de optie Gebruikers dwingen waarden te filteren voor gebruik in op Onwaar.

In zoeklijst '{0}' moet de optie Automatisch vernieuwen zijn ingesteld op Waar. (CIM 01603)

Oorzaak

De optie Automatisch vernieuwen is niet juist ingesteld.

Actie

Bewerk de zoeklijst (in de bedrijfslaag of gegevensverzameling) en stel de optie Automatisch vernieuwen in op Waar.

In zoeklijst '{0}' moet de optie Gebruikers toestaan waarden te zoeken in de database zijn ingesteld op Onwaar. (CIM 01604)

Oorzaak

De optie Gebruikers toestaan waarden te zoeken in de database is niet juist ingesteld.

Actie

Bewerk de zoeklijst in de bedrijfslaag en stel de optie Gebruikers toestaan waarden te zoeken in de database in op Onwaar.

In zoeklijst '{0}' moet de optie Time-out voor uitvoeren van query zijn uitgeschakeld. (CIM 01605)

Oorzaak

De optie Time-out voor uitvoeren van query is ongeldig voor de zoeklijst.

Actie

Bewerk de zoeklijst (in de bedrijfslaag of gegevensverzameling) en schakel de optie Time-out voor uitvoeren van query uit.

In zoeklijst '{0}' moet de optie Maximaal aantal rijen zijn uitgeschakeld. (CIM 01606)

Oorzaak

De optie Maximaal aantal rijen is ongeldig voor de zoeklijst.

Actie

Bewerk de zoeklijst (in de bedrijfslaag of gegevensverzameling) en schakel de optie Maximaal aantal rijen uit.

Controleer of de SQL-expressie niet leeg is. (CIM 01607)

Oorzaak

Er is fout opgetreden in de SQL-expressie voor de zoeklijst.

Actie

Bewerk de zoeklijst (in de gegevensverzameling of bedrijfslaag), voer een SQL-expressie in en valideer deze.

Controleer of de zoeklijstverbinding beschikbaar is. (CIM 01608)

Oorzaak

De verbinding waarnaar de zoeklijst verwijst, is niet beschikbaar.

Actie

Controleer of de verbinding waarnaar wordt verwezen door de gegevensverzameling of bedrijfslaag beschikbaar is.

Controleer of de zoeklijstgegevensstructuur beschikbaar is. (CIM 01609)

Oorzaak

De gegevensstructuur waarnaar de zoeklijst verwijst, kon niet worden gevonden.

Actie

Bewerk de zoeklijst (in de gegevensverzameling of bedrijfslaag) en controleer de geldigheid van de gegevensbron waarnaar wordt verwezen.

In zoeklijst '{0}' moet de optie Gebruikers toestaan waarden te zoeken in de database zijn ingesteld op Onwaar. (CIM 01610)

Oorzaak

De optie Gebruikers toestaan waarden te zoeken in de database is niet juist ingesteld.

Actie

Bewerk de zoeklijst in de bedrijfslaag en stel de optie Gebruikers toestaan waarden te zoeken in de database in op Onwaar.

Aanwijzing moet een naam hebben. (CIM 01611)

Oorzaak

De parameter heeft geen naam.

Actie

Bekijk de parameters in de gegevensverzameling en bedrijfslaag en zorg dat zij een naam hebben.

Aanwijzing {0} heeft een gegevenstype dat niet juist is ingesteld (bijv. Tekenreeks, Getal of Datum). (CIM 01612)

Oorzaak

Het gegevenstype van de parameter is onjuist ingesteld.

Actie

Bewerk de parameter (in de gegevensverzameling of bedrijfslaag) en stel het gegevenstype zo in dat het consistent is met het brongegevenstype.

Aanwijzing '{0}' moet een vraag bevatten. (CIM 01613)

Oorzaak

De parameter heeft geen gekoppelde aanwijzingstekst.

Actie

Bewerk de parameter (in de gegevensverzameling of bedrijfslaag) en voer een aanwijzingstekst in.

Als de optie Sleutelwaarden uit lijst gebruiken geselecteerd is, moet de optie Alleen uit lijst selecteren ook geactiveerd zijn.

Oorzaak

De optie Alleen uit lijst selecteren is niet geselecteerd voor de zoeklijst.

Actie

Bewerk de parameter (in de gegevensverzameling of bedrijfslaag) en selecteer de optie Alleen uit lijst selecteren voor de gekoppelde zoeklijst.

De standaardwaarden zijn leeg. (CIM 01615)

Oorzaak

Er zijn geen standaardwaarden gedefinieerd voor de parameter.

Actie

Bewerk de parameter (in de gegevensverzameling of bedrijfslaag) en voer standaardwaarden in voor de aanwijzing.

De zoeklijst is leeg. (CIM 01616)

Oorzaak

De zoeklijst is leeg.

Actie

Bewerk de parameter (in de gegevensverzameling of bedrijfslaag) en controleer de gekoppelde zoeklijst of voer standaardwaarden in.

'{0}' heeft een lege querydefinitie. (CIM 01700)

Oorzaak

De query heeft geen definitie.

Actie

Bewerk de query en controleer de geldigheid.

Querydefinitie '{0}' kan niet worden geparseerd. (CIM 01701)

Oorzaak

Querydefinitie kan niet worden geparseerd.

Actie

Bewerk de query en valideer de query-expressie.

Query '{0}' bevat geen query. (CIM 01702)

Oorzaak

De query heeft geen definitie.

Actie

Bewerk de query en controleer de geldigheid.

In query '{0}' wordt naar een ontbrekend object ({1}) in de universe verwezen. (CIM 01703)

Oorzaak

De query verwijst naar een object dat zich niet langer in de universe bevindt.

Actie

Bewerk de query zodat deze naar een ander object verwijst of vernieuw de universe om het ontbrekende object op te halen.

Query '{0}' bevat geen resultaatobjecten. (CIM 01704)

Oorzaak

De query bevat geen resultaatobjecten.

Actie

Bewerk de query en controleer of er objecten worden geretourneerd.

Query '{0}' bevat gecombineerde query's met een inconsistent aantal resultaatobjecten. (CIM 01705)

Oorzaak

De query bevat gecombineerde query's met een inconsistent aantal resultaatobjecten.

Actie

Bewerk de query en valideer de gecombineerde query-expressie.

'{0}' kan niet worden gevonden. (CIM 01800)

Oorzaak

De bron verwijst naar een object dat niet kan worden gevonden.

Actie

Controleer de geldigheid van de bron. Controleer of er objecten zijn verplaatst, verwijderd of van naam zijn gewijzigd.

'{0}' bevat verbroken afhankelijkheden. (CIM 01801)

Oorzaak

De bron verwijst naar een ontbrekend object.

Actie

Controleer de afhankelijkheden van de bron. Controleer of er objecten zijn verplaatst, verwijderd of van naam zijn gewijzigd. Maak het object opnieuw of corrigeer de koppeling.

Niet-gedocumenteerd probleem. (CIM 02000)

Oorzaak

Onbekend

Actie

Dit foutbericht wordt gebruikt voor algemene fouten.

Crystal Reports Server: foutberichten (CRS)

Er zijn onder meer de volgende Crystal Reports Server-foutberichten (CRS):

Bereik	Categorie
CRS 200001 - CRS 200005	Crystal Reports Server-fouten
CRS 300001 - CRS 300024	Crystal Reports Server-fouten

5.1 CRS 200001 - CRS 200005

Interne fout. Neem contact op met de systeembeheerder. (CRS 200001)

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

Onvoldoende geheugen beschikbaar. Neem contact op met de systeembeheerder. (CRS 200002)

Oorzaak

Het systeem heeft onvoldoende geheugen.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

Aanvraag mislukt omdat de gebruiker niet voldoende rechten heeft om het volgende te doen: {0}. (CRS 200003)

Oorzaak

Onvoldoende gebruikersrechten.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

Niet-ondersteunde runtime-aanpassing gedetecteerd. Kan geen gebruikersspecifieke inhoud toevoegen tijdens run-time. (CRS 200004)

Oorzaak

Niet-ondersteunde wijziging in uitvoeringstijd.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

Analyse op lager niveau is niet mogelijk. (CRS 200004) (CRS 200005)

Oorzaak

Analyse op lager niveau is niet mogelijk.

Actie

Selecteer een andere locatie om een analyse op lager niveau uit te voeren.

5.2 CRS 300001 - CRS 300024

Interne fout. Neem contact op met de systeembeheerder. (CRS 300001)

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

{0} (CRS 300002)

Oorzaak

Fout bij genereren van code.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

{0} (CRS 300003)

Oorzaak

Er is een rapportuitzondering veroorzaakt.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

Fout bij schrijven van geëxporteerd rapport naar schijf. (CRS 300004)

Oorzaak

Fout bij het schrijven van geëxporteerd rapport naar schijf.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

Fout bij communicatie met BOE: {0} (CRS 300005)

Oorzaak

Fout bij communicatie met BOE.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

Batchtaakverwerking voor niveau mislukt. (CRS 300006)

Oorzaak

Batchtaakverwerking voor niveau mislukt.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

Verwerking van melding voor globale bezorgingsregel is mislukt. (CRS 300007)

Oorzaak

Verwerking van melding voor globale bezorgingsregel is mislukt.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

Bezorging van document op doel mislukt. (CRS 300008)

Oorzaak

Bezorging van document op doel mislukt.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

Kan doelveld voor aanpassing: {0} niet vinden in rapport. (CRS 300009)

Oorzaak

Kan doelveld voor aanpassing niet vinden.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

BOE-profielwaarde kan niet worden toegewezen aan een parameterveld dat geen tekenreeks is: {0} (CRS 300010)

Oorzaak

Kan waarde van BOE-profiel niet toewijzen aan een parameterveld dat geen tekenreeks is.

Actie

Zorg dat de waarde van het BOE-profiel is toegewezen aan een parameterveld dat een tekenreeks is.

**Kan een profielexpressie niet toewijzen aan een parameterveld: {0}
(CRS 300011)**

Oorzaak

Kan een profielexpressie niet toewijzen aan een parameterveld.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

**Parameterfeld(en): {0} niet optioneel. Er moet een waarde worden
ingesteld. (CRS 300012)**

Oorzaak

Sommige parameterelden zijn niet optioneel.

Actie

Niet-optionele parameters moeten waarden bevatten.

**In parameterfeld(en): {0} geen meerdere waarden toegestaan. (CRS
300013)**

Oorzaak

Sommige parameterelden hebben te veel waarden.

Actie

Verminder het aantal waarden in de parameter.

Parameterfeld(en): {0} in gebruik en waarde vereist. (CRS 300014)

Oorzaak

Sommige parameterelden hebben geen waarden.

Actie

Geef waarden voor de parameters op.

In parameterveld(en): {0} geen null-waarden toegestaan. (CRS 300015)

Oorzaak

Sommige parametervelden staan geen null-waarden toe.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

Het brondocument van de publicatie bevat geen opgeslagen gegevens, maar opgeslagen gegevens zijn vereist. (CRS 300016)

Oorzaak

Het brondocument van de publicatie heeft geen opgeslagen gegevens.

Actie

Zorg dat het brondocument opgeslagen gegevens bevat.

Kan profielwaarde niet converteren naar rapportveldtype voor veld: {0} (CRS 300017)

Oorzaak

Fout in typeconversie.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

Het personaliseren van gegevensparameters: {0} kan leiden tot slechtere prestaties doordat mogelijk 1 databasevernieuwing per ontvanger wordt uitgevoerd. (CRS 300018)

Oorzaak

Het personaliseren van gegevensparameters resulteert in het vernieuwen van de gegevens.

Actie

Vermijd het personaliseren van gegevensparameters om prestaties te verbeteren.

Parameters van Boolean-groep: {0} kunnen niet worden aangepast. Het personaliseren van een parameter in een Boolean-groep wordt niet ondersteund. (CRS 300019)

Oorzaak

Kan parameters van Boolean-groep niet personaliseren.

Actie

Het personaliseren van een parameter in een Boolean-groep wordt niet ondersteund.

Gebruiker heeft geen rechten om document af te drukken. (CRS 300020)

Oorzaak

Gebruiker heeft geen rechten om dit document af te drukken.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

Gebruiker heeft geen rechten om document te downloaden en heeft alleen rechten om te plannen naar de standaard-Enterprise-locatie en Postvak IN-bestemmingen. (CRS 300021)

Oorzaak

Gebruiker heeft geen rechten om dit document te downloaden.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

Planning van meertalig rapport mislukt. (CRS 300022)

Oorzaak

Kan geen meertalig rapport plannen.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

Activeren van melding in het rapport mislukt. (CRS 300023)

Oorzaak

Kan melding niet activeren.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

Kan publicatie niet uitvoeren omdat het document gebaseerd is op een semantische laag met gebruikersspecifieke beveiliging en de publicatie maakt geen gebruik van de bursting-methode per ontvanger. (CRS 300024)

Oorzaak

Crystal Reports is gebaseerd op een semantische laag met gebruikersspecifieke beveiliging, en de publicatie maakt geen gebruik van de bursting-methode per ontvanger.

Actie

Gebruik de bursting-modus per ontvanger.

Check Security Mapping (CSM): foutberichten

Er zijn de volgende categorieën foutberichten voor Check Security Mapping:

CSM-fouten	Categorie
CSM 00001 - CSM 00012	Fouten in Profiel gegevensbeveiliging: beperkingen op tabellen en rijen, het toewijzen van tabellen en overrides van verbindingen.
CSM 00101 - CSM 00112	Fouten in Profiel bedrijfsbeveiliging

Het gecontroleerde profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' bevat een ongeldige gegevensverzameling. Controleer of de gegevensverzameling bestaat en ten minste één tabel bevat. (CSM 00001)

Oorzaak

De gegevensverzameling waarnaar wordt verwezen, is niet geldig.

Actie

Controleer de geldigheid van de gegevensverzameling. De gegevensverzameling moet ten minste één tabel bevatten. Controleer de integriteit van de gegevensverzameling.

Een rijbeperking in het gecontroleerde profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' bevat een beperkte tabel die niet is gedefinieerd in de gegevensverzameling. Corrigeer de definitie van de rijbeperking. (CSM 00002)

Oorzaak

De tabel die in de rijbeperking is gedefinieerd, is niet aanwezig in de gegevensverzameling.

Actie

Bewerk de rijbeperking van het profiel voor gegevensbeveiliging en wijzig de tabel waarnaar wordt verwezen.

Een rijbeperking in het gecontroleerde profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' bevat een niet-gedefinieerde tabel. Definieer een nieuwe beperkte tabel. (CSM 00003)

Oorzaak

De beperkte tabel die in de rijbeperking is gedefinieerd, is leeg.

Actie

Bewerk de rijbeperking van het profiel voor gegevensbeveiliging en wijzig de tabel waarnaar wordt verwezen.

De tabeltoewijzing in het gecontroleerde profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' bevat een originele tabel '{1}' die niet gedefinieerd is in de gegevensverzameling. Controleer de definitie van de originele tabel. (CSM 00004)

Oorzaak

De originele tabel die in de vervanging van de tabel is gedefinieerd, is niet aanwezig in de gegevensverzameling.

Actie

Bewerk de vervanging van de tabel van het profiel voor gegevensbeveiliging en corrigeer de verwijzing naar de originele tabel.

De tabeltoewijzing in het gecontroleerde profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' bevat een niet-gedefinieerde vervangende tabel. Definieer een nieuwe, geldige vervangende tabel voor de originele tabel '{1}'. (CSM 00005)

Oorzaak

De tabel die in de vervanging van de tabel is gedefinieerd, is niet aanwezig in de gegevensverzameling of gegevensbron.

Actie

Bewerk de vervanging van de tabel van het profiel voor gegevensbeveiliging en corrigeer de verwijzing naar de vervangende tabel.

De tabeltoewijzing in het gecontroleerde profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' bevat een vervangende tabel '{1}' die een

alias is. Aliastabellen worden niet ondersteund als vervangende tabellen. (CSM 00006)

Oorzaak

De tabel die is gedefinieerd als een vervanging is een aliastabel in de gegevensverzameling. Aliastabellen kunnen niet worden gebruikt als vervangende tabellen.

Actie

Bewerk de vervanging van de tabel van het profiel voor gegevensbeveiliging en definieer een standaardtabel in de gegevensverzameling of een databasetabel als de vervangende tabel.

De tabeltoewijzing in het gecontroleerde profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' bevat een vervangende tabel '{1}' die afgeleid is. Afgeleide tabellen worden niet ondersteund als vervangende tabellen. (CSM 00007)

Oorzaak

De tabel die is gedefinieerd als een vervanging is een afgeleide tabel in de gegevensverzameling. Afgeleide tabellen kunnen niet worden gebruikt als vervangende tabellen.

Actie

Bewerk de vervanging van de tabel van het profiel voor gegevensbeveiliging en definieer een standaardtabel in de gegevensverzameling of een databasetabel als de vervangende tabel.

De verbindingstoewijzing in het gecontroleerde profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' bevat een originele verbinding die niet gedefinieerd is als de gegevensbron in de gegevensverzameling. Controleer de definitie van de originele verbinding. (CSM 00008)

Oorzaak

De originele verbinding waarnaar wordt verwezen in de vervanging van de verbinding is niet gedefinieerd als een verbinding in de gegevensverzameling.

Actie

Controleer de verbindingen die zijn gedefinieerd in de gegevensverzameling, bewerk de vervanging van de verbinding van het profiel voor gegevensbeveiliging en wijzig de originele verbinding in een verbinding die is gedefinieerd in de gegevensverzameling.

De verbindingstoewijzing in het gecontroleerde profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' bevat een niet-gedefinieerde originele verbinding. Definieer een nieuwe originele verbinding. (CSM 00009)

Oorzaak

De originele verbinding waarnaar wordt verwezen in de vervanging van de verbinding is ongeldig.

Actie

Bewerk de vervanging van de verbinding van het profiel voor gegevensbeveiliging en wijzig de originele verbinding in een geldige verbinding.

De verbindingstoewijzing in het gecontroleerde profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' bevat een niet-gedefinieerde vervangende verbinding. Definieer een nieuwe, geldige vervangende verbinding voor de originele verbinding '{1}'. (CSM 00010)

Oorzaak

De vervangende verbinding is ongeldig.

Actie

Bewerk de vervanging van de verbinding van het profiel voor gegevensbeveiliging en wijzig de vervangende verbinding in een geldige verbinding.

De SQL WHERE-component voor een rijbeperking in het profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' is niet volledig. Voer een geldige SQL-instructie in voor de rijbeperking. (CSM 00011)

Oorzaak

De SQL-expressie voor de rijbeperking is ongeldig.

Actie

Bewerk rijbeperking van het profiel voor gegevensbeveiliging en controleer de geldigheid van de WHERE-expressie.

De SQL WHERE-component in een voorwaarde voor rijbeperking in het profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' is niet geldig. Voer een geldige SQL-instructie in. (CSM 00012)

Oorzaak

De SQL-expressie voor de rijbeperking is ongeldig.

Actie

Bewerk rijbeperking van het profiel voor gegevensbeveiliging en controleer de geldigheid van de WHERE-expressie.

Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' bevat een ongeldige universe-verwijzing. Definieer het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' opnieuw op een nieuwe universe. (CSM 00101)

Oorzaak

De universe is niet geldig.

Actie

Controleer de geldigheid van de universe waarnaar wordt verwezen in het profiel voor bedrijfsbeveiliging.

Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' verwijst naar een geweigerd object dat uit universe '{1}' is verwijderd. Bewerk het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder het object uit het venster Query maken. (CSM 00102)

Oorzaak

Het bedrijfsobject dat wordt geweigerd in de instellingen van Query maken ontbreekt in de universe.

Actie

Bewerk de instellingen van Query maken voor het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder of wijzig het geweigerde object.

Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' verwijst naar een toegekend object dat uit universe '{1}' is verwijderd. Bewerk het profiel voor

bedrijfsbeveiliging en verwijder het object uit het venster Gegevens weergeven. (CSM 00103)

Oorzaak

Het bedrijfsobject dat is toegekend in de instellingen van Gegevens weergeven ontbreekt in de universe.

Actie

Bewerk de instellingen van Gegevens weergeven voor het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder of wijzig het toegekende object.

Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' verwijst naar een geweigerde weergave die uit universe '{1}' is verwijderd. Bewerk het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder de weergave uit het venster Query maken. (CSM 00104)

Oorzaak

De bedrijfslaagweergave die wordt geweigerd in de instellingen van Query maken ontbreekt in de universe.

Actie

Bewerk de instellingen van Query maken voor het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder of wijzig de geweigerde weergave.

Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' verwijst naar een toegekende weergave die uit universe '{1}' is verwijderd. Bewerk het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder de weergave uit het venster Query maken. (CSM 00105)

Oorzaak

De bedrijfslaagweergave die wordt toegekend in de instellingen van Query maken ontbreekt in de universe.

Actie

Bewerk de instellingen van Query maken voor het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder of wijzig de toegekende weergave.

Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' verwijst naar een geweigerd object dat uit universe '{1}' is verwijderd. Bewerk het profiel voor

bedrijfsbeveiliging en verwijder het object uit de instellingen voor Gegevens weergeven. (CSM 00106)

Oorzaak

Het bedrijfsobject dat is geweigerd in de instellingen van Gegevens weergeven ontbreekt in de universe.

Actie

Bewerk de instellingen van Gegevens weergeven voor het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder of wijzig het geweigerde object.

Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' verwijst naar een toegekend object dat uit universe '{1}' is verwijderd. Bewerk het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder het object uit het venster Gegevens weergeven. (CSM 00107)

Oorzaak

Het bedrijfsobject dat is toegekend in de instellingen van Gegevens weergeven ontbreekt in de universe.

Actie

Bewerk de instellingen van Gegevens weergeven voor het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder of wijzig het toegekende object.

Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' verwijst naar een filter dat uit universe '{1}' is verwijderd. Bewerk het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder het filter uit het Filtervenster. (CSM 00108)

Oorzaak

Het filter dat is gedefinieerd in de filterinstellingen van het profiel voor bedrijfsbeveiliging ontbreekt in de universe.

Actie

Bewerk de filterinstellingen van het profiel voor bedrijfsbeveiliging en wijzig het filter waarnaar wordt verwezen.

Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' bevat een filter '{1}' met een ongeldige querydefinitie. Definieer het filter opnieuw in het

profiel voor bedrijfsbeveiliging met een correcte querydefinitie. (CSM 00109)

Oorzaak

Het filter dat is gedefinieerd in de filterinstellingen van het profiel voor bedrijfsbeveiliging is ongeldig.

Actie

Bewerk de filterinstellingen van het profiel voor bedrijfsbeveiliging en valideer de filterdefinitie.

Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' verwijst naar een benoemde set die uit universe '{1}' is verwijderd. Bewerk het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder de benoemde set uit het Filtervenster. (CSM 00110)

Oorzaak

De benoemde set die is gedefinieerd in de filterinstellingen van het profiel voor bedrijfsbeveiliging ontbreekt in de universe.

Actie

Bewerk de filterinstellingen van het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijst naar een geldige benoemde set.

Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' bevat een benoemde set '{1}' zonder hiërarchietoewijzing. Definieer in het profiel voor bedrijfsbeveiliging opnieuw een benoemde set met de correcte hiërarchie. (CSM 00111)

Oorzaak

De benoemde set die is gedefinieerd in de filterinstellingen van het profiel voor bedrijfsbeveiliging heeft geen hiërarchie gedefinieerd.

Actie

Bewerk de filterinstellingen van het profiel voor bedrijfsbeveiliging en valideer de definitie van de benoemde set.

Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' bevat een benoemde set '{1}' met een hiërarchie die uit universe '{2}' is verwijderd.

Definieer in het profiel voor bedrijfsbeveiliging opnieuw een benoemde set met een correcte hiërarchie. (CSM 00112)

Oorzaak

De benoemde set die is gedefinieerd in de filterinstellingen van het profiel voor bedrijfsbeveiliging is gedefinieerd op een ontbrekende hiërarchie.

Actie

Bewerk de filterinstellingen van het profiel voor bedrijfsbeveiliging en valideer de definitie van de benoemde set.

Foutberichten bij gegevenstoegang

Foutberichten bij gegevenstoegang worden in de volgende categorieën ingedeeld:

- Database (DA): foutberichten
- Gegevensprovider (DMA): foutberichten
- Bestand (DPP): foutberichten
- Verbinding (DPQ): foutberichten
- Opgeslagen procedures (DPS): foutberichten
- SQL (QPF): foutberichten
- Server (DWZ): foutberichten
- SQL-query (QP): foutberichten
- Gegevensprovider (VBA): foutberichten

7.1 Database (DA): foutberichten

Databasefoutberichten tonen het volgende:

Bereik	Categorie
DA0005 - DA0010	Databasefouten

Verbindingsfout of SQL-syntaxisfout. (DA0005)

Oorzaak

De verbindingsserver kan een verbindingsfout of een SQL-syntaxisfout genereren wanneer de datumnotatie in het relevante .sbo-bestand is gewijzigd. Dit kan veroorzaakt worden doordat de notatie in het .sbo-bestand niet overeenkomt met de notatie die in de database is ingesteld.

Actie

Controleer of de Oracle-parameter NLS_DATE_FORMAT is ingesteld op de datumnotatie die u in het .sbo-bestand voor gegevenstoegang hebt opgegeven. Raadpleeg de Oracle-documentatie voor meer informatie. Raadpleeg de "Handleiding voor gegevenstoegang" voor informatie over parameters die in de .sbo-bestanden gedefinieerd zijn, en hoe u deze kunt wijzigen.

Oorzaak

De ODBC-stuurprogramma's voor gegevenstoegang zijn verplaatst, verwijderd, beschadigd of hernoemd.

Actie

Installeer het Oracle-stuurprogramma voor gegevenstoegang opnieuw.

Een BLOB-kolom kan niet meer dan een regel ophalen. (DA0009)**Oorzaak**

Voor het verzoek moeten een of meer BLOB's (Binary Large Objects) worden opgehaald. Deze objecten zijn groter dan een enkele rij. De bedrijfsdatabase ondersteunt geen objecten die groter zijn dan één rij.

Actie

Neem contact op met de klantendienst van BusinessObjects.

Sommige objecten uit de universe ontbreken of zijn onduidelijk. Kan de query niet uitvoeren met deze universe. (DA0010)**Oorzaak**

Dit bericht wordt weergegeven wanneer u een query op een universe wilt uitvoeren, en de query objecten omvat die in de gegevensbron ontbreken.

Actie

Verwijder de ontbrekende objecten uit uw query. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Op de tab **Details** van het foutbericht kunt u zien welke objecten ontbreken.
2. Verwijder de ontbrekende objecten uit de query via **Gegevens**, **Gegevens weergeven**.

7.2 Gegevensprovider (DMA): foutberichten

De foutberichten voor gegevensproviders zijn in de volgende bereiken en categorieën ingedeeld:

Bereik	Categorie
DMA0002 - DMA 0008	Gegevensprovider

Ongeldige hiërarchienaam (DMA0002)**Oorzaak**

Dit bericht verschijnt wanneer u een nieuwe hiërarchie dezelfde naam geeft als een bestaande hiërarchie.

Actie

Geef een unieke naam op voor de nieuwe hiërarchie.

Exporteren niet geslaagd. (DMA0005)**Oorzaak**

Dit foutbericht verschijnt nadat u een van de volgende opties voor het exporteren van bestanden hebt geselecteerd:

- Exporteren naar lokale bestandsindeling -- Wanneer u probeert te exporteren naar een dBase- of Excel-bestand is een algemene exportfout opgetreden die mogelijk wordt veroorzaakt door niet-beschikbare doelbestanden, een interne Microsoft DAO-fout (zoals een ontbrekend ISAM-stuurprogramma) of onvoldoende schijfruimte.

Wanneer u probeert te exporteren naar een tekstbestand is een algemene exportfout opgetreden die mogelijk wordt veroorzaakt door niet-beschikbare doelbestanden of onvoldoende schijfruimte.

- Kopiëren naar DDE -- Wanneer u probeert te exporteren naar DDE (het Windows Klembord), is waarschijnlijk een algemene fout opgetreden vanwege onvoldoende geheugen.
- Exporteren naar RDBMS -- Indien u hebt geprobeerd te exporteren via een BusinessObjects-verbinding, is mogelijk een algemene fout opgetreden omdat de middleware onjuist is geconfigureerd of verbonden, omdat een databaseserver niet beschikbaar is of omdat u niet bent gemachtigd een bestaande tabel in de aangegeven database te wijzigen. Bij **Exporteren naar RDBMS** volgt dit foutbericht op een bericht van de middleware met meer specifieke informatie.

Actie

Schakel de gewenste exportoptie in en voer de volgende stappen uit:

Ingeschakelde optie	Gaat u als volgt te werk
Exporteren naar lokale bestandsindeling	Zorg dat de doelbestanden beschikbaar zijn en dat er voldoende schijfruimte beschikbaar is. Indien aan beide voorwaarden is voldaan, controleert u op interne Microsoft DAO-fouten zoals het ontbreken van een ISAM-stuurprogramma.
Kopiëren naar DDE	Zorg dat er voldoende geheugen beschikbaar is.

Ingeschakelde optie	Gaat u als volgt te werk
Exporteren naar RDBMS	Raadpleeg het voorafgaande foutbericht van de middleware voor meer informatie.

Oorzaak

U hebt geprobeerd vanuit BusinessObjects gegevens naar Microsoft Excel te exporteren. De gegevens bevatten objecten met namen die bestaan uit speciale tekens welke een specifieke betekenis hebben in Microsoft Excel.

Actie

Doe het volgende tijdens het exporteren van de gegevens:

1. Kies in plaats van de optie **Exporteren naar lokale bestandsindeling** de optie **Kopiëren naar DDE**.

Hiermee kopieert u gegevens naar het Klembord van Microsoft Windows.

2. Start Excel en plak (met de opdracht Plakken speciaal) de gegevens in de gewenste cellen.

De objectnamen worden correct weergegeven.

Een andere oplossing is het gebruik van BusinessQuery indien dit beschikbaar is in uw bedrijf. Hierin worden gegevens van BusinessObjects geaccepteerd en correct weergegeven.

Voor het bewerken van deze gegevensprovider is een aanvullend BusinessObjects-onderdeel vereist. Dit onderdeel is niet op uw computer geïnstalleerd. Neem contact op met de systeembeheerder. (DMA0006)

Oorzaak

Dit foutbericht verschijnt wanneer u probeert een gegevensprovider te bewerken voor een BusinessObjects-rapport, terwijl voor de gegevensprovider een onderdeel nodig is dat niet is geïnstalleerd op uw computer.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder om het ontbrekende onderdeel te installeren.

Voorbeeld:

U wilt een gegevensprovider bewerken die een OLAP-server gebruikt en u hebt het desbetreffende OLAP Access Pack niet geïnstalleerd op uw computer.

De volgende gegevensproviders zijn niet correct vernieuwd (DMA0007)

Oorzaak

Essbase-producten: als u voor een tabel een aliasnaam met een haakje gebruikt.

Actie

Een aliasnaam voor een tabel mag geen haakjes bevatten. Neem contact op met de systeembeheerder.

Oorzaak

Alle andere BusinessObjects-producten: u vernieuwt een document waarbij u wordt gevraagd waarden te selecteren. Het dialoogvenster Waarden invoeren of selecteren verschijnt. In plaats van waarden te selecteren, selecteert u Annuleren in het dialoogvenster Waarden invoeren of selecteren, waardoor de gegevensprovider niet wordt vernieuwd.

Actie

Dit is geen fout. Het bericht geeft alleen aan dat in het rapport geen nieuwe gegevens kunnen worden weergegeven omdat de gegevensprovider niet is vernieuwd.

Een variabele heeft het vernieuwen van de gegevensprovider onmogelijk gemaakt. (DMA0008)

Oorzaak

Dit bericht wordt weergegeven in de volgende situatie: U vernieuwt een document, maar een van de variabelen in de gegevensprovider (@Variable, @Prompt, @Script) kan niet worden opgelost. Hierdoor kan de gegevensprovider niet worden vernieuwd.

Actie

Controleer de gegevensbron en wijzig indien nodig de variabelen in de query. U kunt dit doen in de vrije SQL-editor. De universe-ontwerper kan de query wijzigen in Designer. Raadpleeg de *Handleiding bij het hulpprogramma voor universe-ontwerp* voor meer informatie over de juiste syntaxis voor variabelen.

7.3 Bestand (DPP): foutberichten

Bestandsfoutberichten zijn in de volgende bereiken en categorieën ingedeeld:

Bereik	Categorie
DPP0001 - DPP0002	Bestandsfout

Kan bestand niet openen. (DPP0001)

Oorzaak

Dit foutbericht wordt weergegeven wanneer een persoonlijk gegevensbestand van een van de volgende typen niet kan worden geopend:

- dBase
- Excel
- tekst

Het bestand is niet beschikbaar omdat het is verwijderd, hernoemd, verplaatst of beschadigd. Mogelijk bent u niet gemachtigd om het bestand te gebruiken, bijvoorbeeld als het bestand in een map met beperkte toegang staat.

Actie

Controleer de status van het bestand.

U mag deze databaseprocedure niet gebruiken. (DPP0002)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een document te openen dat is gemaakt met een databaseprocedure, nadat de databaseprocedure was verwijderd.

Actie

U kunt het document alleen gebruiken als de opgeslagen procedure opnieuw wordt gemaakt.

7.4 Verbinding (DPQ): foutberichten

Verbindingsfoutberichten zijn in de volgende bereiken en categorieën ingedeeld:

Bereik	Categorie
DPQ0001 - DPQ0006	Verbinding

Verbinding is niet gedefinieerd. (DPQ0001)

Oorzaak

Dit foutbericht wordt weergegeven wanneer u probeert een query uit te voeren die u hebt gemaakt in de vrije SQL-editor. Er is geen verbinding gedefinieerd tussen BusinessObjects en de database waartoe u toegang wilt verkrijgen met de query. Het is daarom niet mogelijk toegang te verkrijgen tot gegevens voor uw rapport.

Actie

U moet een databaseverbinding maken vanuit de vrije SQL-editor of de databasebeheerder moet een nieuwe verbinding met de database tot stand brengen vanuit Designer of Supervisor.

U kunt een nieuwe verbinding maken via het dialoogvenster Verbinding toevoegen, dat u opent door te klikken op de knop **Nieuwe verbinding maken** in de vrije SQL-editor.

De server reageert niet! (DPQ0003)

Oorzaak

Dit foutbericht wordt weergegeven wanneer u een document vernieuwt. De drie mogelijke oorzaken zijn:

- De middleware is niet goed geconfigureerd.
- De verbindingsparameters zijn ongeldig.
- De databaseserver is niet beschikbaar.

Actie

Klik op de knop Details in het dialoogvenster Verbinding testen. Noteer de database- of middlewarefout en neem contact op met de databasebeheerder.

Probleem bij verbinding (DPQ0005)

Oorzaak

Dit foutbericht wordt weergegeven wanneer u probeert een query uit te voeren die u hebt gemaakt in de vrije SQL-editor. Een verbinding bestaat uit een reeks parameters die toegang biedt tot een database. Dit bericht verschijnt wanneer de verbinding niet correct is gedefinieerd.

Actie

Als u de verbinding met de database hebt gedefinieerd in de vrije SQL-editor, moet u deze bewerken. Selecteer de verbinding in de lijst Verbinding van de vrije SQL-editor en klik vervolgens op de knop **Verbinding bewerken**.

Als u een verbinding gebruikt die u niet hebt gedefinieerd in de vrije SQL-editor, moet de databasebeheerder de verbinding bewerken in Designer of Supervisor.

Bestaat niet. (DPQ0006)**Oorzaak**

Dit foutbericht wordt weergegeven wanneer u probeert een SQL-script uit te voeren dat u hebt gemaakt in de vrije SQL-editor. De SQL-gegevensprovider kan geen informatie vinden over de verbinding met de database die moet worden gebruikt en genereert dit foutbericht.

Actie

Controleer of de databaseverbinding die door het SQL-script moet worden gebruikt, bestaat en geldig is.

Als de databaseverbinding niet bestaat, kunt u deze definiëren in de vrije SQL-editor.

Als de bestaande databaseverbinding is gedefinieerd in de vrije SQL-editor, kunt u deze bewerken door de verbinding te selecteren in de lijst Verbinding in de vrije SQL-editor en vervolgens te klikken op de knop Verbinding bewerken.

Als de bestaande databaseverbinding niet door u is gedefinieerd, moet deze door de databasebeheerder worden gewijzigd in Designer.

7.5 Opgeslagen procedures (DPS): foutberichten

Foutberichten voor opgeslagen procedures zijn in de volgende bereiken en categorieën ingedeeld:

Bereik	Categorie
DPS0001 - DPS0002	Databaseprocedures

Deze databaseprocedure is verwijderd. (DPS0001)**Oorzaak**

Dit foutbericht wordt weergegeven wanneer u probeert een databaseprocedure te gebruiken die is verwijderd of waartoe u geen toegang hebt. Een databaseprocedure kan het volgende zijn:

- Een SQL-script dat is opgeslagen in de RDBMS en waarmee gegevens worden geretourneerd.
- Een procedure in een JavaBean waarmee gegevens worden geretourneerd.

De systeembeheerder kan verbindingen met databaseprocedures definiëren en deze verbindingen aan gebruikers toewijzen.

Actie

De definitie van de verbinding moet worden bijgewerkt of vervangen.

U mag deze databaseprocedure niet gebruiken. (DPS0002)**Oorzaak**

Dit foutbericht wordt weergegeven wanneer u een databaseprocedure probeert te gebruiken als gegevensprovider, terwijl u geen toegang hebt tot de procedure. Een databaseprocedure is een SQL-script dat is opgeslagen in de RDBMS en waarmee gegevens worden geretourneerd.

Actie

Verzoek de systeembeheerder u toegang te verlenen tot de databaseprocedure.

7.6 SQL (QPF): foutberichten

SQL-foutberichten zijn in de volgende bereiken en categorieën ingedeeld:

Bereik	Categorie
QPF0001	SQL

'Select' is de enige toegestane SQL-opdracht (QPF0001)**Oorzaak**

Deze fout treedt op als de SQL-code is gewijzigd (waarschijnlijk handmatig) en de opdracht Select is vervangen. De SQL-opdracht Select is vereist voor het maken van rapporten.

Actie

Voeg de opdracht Select toe aan de SQL-code en voer de code opnieuw uit. U kunt deze bewerkingen uitvoeren in het Queryvenster of in de vrije SQL-editor. In BusinessObjects kunt u geen commentaar opgeven als eerste SQL-opdracht.

7.7 SQL-query (QP): foutberichten

SQL-queryfoutberichten zijn in de volgende bereiken en categorieën ingedeeld:

Bereik	Categorie
QP0001 - QP0027	SQL-query

Fout tijdens genereren SQL. (QP0001)**Oorzaak**

Deze fout treedt op tijdens het uitvoeren van een query. De twee mogelijke oorzaken zijn een fout in de SQL of een probleem in de verbinding met de database.

Actie

Controleer de SQL. Als de SQL correct lijkt, test u de verbinding.

Interne geheugenfout bij genereren van SQL. (QP0002)**Oorzaak**

Deze fout treedt op wanneer er onvoldoende geheugen beschikbaar is om de SQL te genereren.

Actie

Sluit andere toepassingen af en voer de query opnieuw uit.

Geheugenfout bij genereren van SQL. (QP0003)

Oorzaak

Deze fout treedt op wanneer er onvoldoende geheugen beschikbaar is om de SQL te genereren.

Actie

Sluit andere toepassingen af en voer de query opnieuw uit.

Incompatibele combinatie van objecten. (QP0004)

Oorzaak

Deze fout wordt veroorzaakt door een van de volgende problemen met de definitie van de universe:

- De universe bevat incompatibele objecten en de universe-ontwerper heeft de optie voor meerdere SQL-instructies in elke context niet ingeschakeld.
- De universe bevat geen contexten en de query heeft een lus gemaakt.
- De objecten in de query sluiten alle mogelijke SQL-keuzen voor een aggregatieregule uit.
- De universe bevat een object dat naar meer dan één tabel in verschillende contexten verwijst.

Actie

De universe-ontwerper moet de universe wijzigen in Designer.

Outer joins zijn niet coherent. (QP0005)

Oorzaak

Deze fout wordt veroorzaakt door een probleem met de definitie van de universe. De combinatie van outer joins tussen tabellen in de database is niet correct.

Actie

De universe-ontwerper moet de universe wijzigen in Designer.

Cartesiaans product niet toegestaan. (QP0006)

Oorzaak

Een Cartesiaans product is het resultaat van een query waarin twee of meer tabellen niet zijn gekoppeld via een join. Tijdens de uitvoering worden in het rapport de resultaten weergegeven voor elke mogelijke combinatie van elke tabelrij. De universe-ontwerper heeft bij het maken van de universe aangegeven dat Cartesiaanse producten niet zijn toegestaan.

Actie

De universe-ontwerper moet de universe wijzigen in Designer. De ontwerper kan Cartesiaanse producten toestaan of de noodzakelijke koppelingen tussen de tabellen in de database maken.

De query verwijst niet naar een tabel. (QP0007)

Oorzaak

Deze fout wordt veroorzaakt door een probleem met de definitie van de universe. De universe bevat een object dat niet afzonderlijk kan worden gebruikt. Bovendien wordt het object niet herkend door een SQL-instructie.

Actie

De universe-ontwerper moet de universe wijzigen in Designer. Raadpleeg de *Handleiding voor Designer* voor meer informatie.

Referentie naar een tabel die verwijderd is. (QP0008)

Oorzaak

Deze fout treedt op wanneer u opnieuw een SQL-instructie genereert nadat een database is vernieuwd en de universe is gewijzigd. De SQL-instructie kan niet worden uitgevoerd omdat deze verwijst naar een tabel die uit de universe is verwijderd.

Actie

De universe-ontwerper moet in Designer alle objecten koppelen aan tabellen in de universe.

Een van de objecten in de query is ongeldig. (QP0009)

Oorzaak

Deze fout treedt op wanneer een van de objecten in een query niet langer bestaat in de universe.

Actie

De universe-ontwerper kan in Designer het object terugplaatsen in de universe, of u kunt het object verwijderen uit de query.

Een van de query-eigenschappen is ongeldig. (QP0010)

Oorzaak

Dit foutbericht wordt weergegeven wanneer u in het Queryvenster een query uitvoert met vooraf gedefinieerde voorwaarden. Een van de voorwaardeobjecten in de query bestaat niet meer in de universe. De query kan niet worden uitgevoerd en dit foutbericht verschijnt.

Actie

Neem contact op met de universe-ontwerper voor informatie over de universe en het voorwaardeobject. De universe-ontwerper kan in Designer objecten definiëren die als vooraf gedefinieerde objecten op een klasse functioneren. De universe-ontwerper moet het voorwaardeobject maken of u moet de voorwaarde verwijderen uit de query. Raadpleeg de *Handleiding voor Designer* voor meer informatie over het definiëren van voorwaardeobjecten.

Kan het PRM-bestand niet vinden. (QP0011)

Oorzaak

Kan het PRM-bestand niet vinden. Een PRM-bestand bevat alle parameters die nodig zijn voor het maken en beheren van universes en het genereren van query's. Deze fout geeft aan dat het product niet goed is geïnstalleerd.

Actie

Installeer het product opnieuw.

De complexe conditie heeft een Cartesiaans product gegenereerd. (QP0013)

Oorzaak

Deze fout treedt op wanneer u een berekening invoert als onderdeel van een complexe voorwaarde. Voor de berekening worden objecten gebruikt die verwijzen naar tabellen die niet zijn gekoppeld. Een Cartesiaans product is het resultaat van een query waarin twee of meer tabellen niet zijn gekoppeld via een join. Tijdens de uitvoering worden in het rapport de resultaten weergegeven voor elke mogelijke combinatie van elke tabelrij.

Actie

De universe-ontwerper kan de desbetreffende tabellen koppelen in Designer. U kunt ook de voorwaarde verwijderen uit de query.

Cirkel in complexe conditie. (QP0014)

Oorzaak

Deze fout treedt op wanneer u een berekening invoert als onderdeel van een complexe voorwaarde. Voor de berekening worden objecten gebruikt waarvan de tabellen een lus vormen.

Actie

De universe-ontwerper kan de desbetreffende tabellen in Designer koppelen en zo lussen uitsluiten. U kunt ook de voorwaarde verwijderen uit de query.

Deze query is te complex. Een van de subquery's bevat incompatibele objecten. (QP0015)

Oorzaak

Deze fout treedt op bij een complexe query met meerdere subquery's waarin objecten in de ene subquery niet compatibel zijn met de objecten in een andere subquery.

Actie

Controleer de subquery's van de complexe query om na te gaan of alle objecten in alle subquery's compatibel zijn.

De server reageert niet. (QP0016)

Oorzaak

Dit foutbericht wordt weergegeven wanneer u een query uitvoert vanuit het Queryvenster en er geen gegevens worden teruggezonden vanaf de server. De drie mogelijke oorzaken zijn:

- De middleware is niet goed geconfigureerd.
- De verbindingsparameters zijn ongeldig.
- De databaseserver is niet beschikbaar.

Actie

Klik op de knop Details in het dialoogvenster Verbinding testen. Noteer de database- of middlewarefout en neem contact op met de databasebeheerder.

De kolommen van de Select-clausule wijken af van de resultaatobjecten. (QP0017)

Oorzaak

Deze fout treedt meestal op nadat u de SQL handmatig hebt gewijzigd in de vrije SQL-editor. Het aantal velden in de Select-component komt niet overeen met het aantal objecten in het Queryvenster.

Actie

U moet de SQL wijzigen, zodat de Select-component hetzelfde aantal velden heeft als het aantal objecten in het Queryvenster.

Syntaxisfout in variabele. (QP0018)

Oorzaak

Deze fout treedt op wanneer een van de objecten in de query een functie @Prompt of @Variable bevat die onjuist is gedefinieerd in de universe.

Actie

De universe-ontwerper moet de functie @Prompt of @Variable in de universe opnieuw definiëren in Designer.

Syntaxis van @Prompt

Deze functie heeft de volgende syntaxis:

```
@Prompt('message', ['type'], [lov], [MONO|MULTI], [FREE|CONSTRAIN])
```

waarbij

- bericht de tekst is van een bericht tussen enkele aanhalingstekens.
- Type het volgende kan zijn: 'A' voor alfanumeriek, 'N' voor getal of 'D' voor datum.
- 'lov' het volgende kan zijn:
 - een zoeklijst tussen aanhalingstekens (elke waarde moet tussen enkele aanhalingstekens staan en worden gescheiden door komma's) of
 - de naam van een klasse en object, gescheiden door een backslash en tussen enkele aanhalingstekens.
- MONO betekent dat de gebruiker slechts één waarde kan opgeven. MULTI betekent dat de gebruiker verschillende waarden kan opgeven.
- FREE betekent dat vrije invoer mogelijk is en CONSTRAIN dat de eindgebruiker een keuze moet maken uit de beschikbare waarden.

Opmerking:

De laatste vier argumenten zijn optioneel. Als u echter een argument weglaat, moet u toch de komma voor het argument als scheidingsteken invoeren.

Syntaxis van @variable

Deze functie heeft de volgende syntaxis:

```
@Variable('myname')
```

waarbij 'naam' een van de volgende waarden kan hebben:

- De tekst van een interactief object dat eerder is gemaakt met de functie @Prompt (de waarde van het eerste argument bij de functie @Prompt).
- Een systeemvariabele van BusinessObjects, zoals BOUSER. Deze variabelen geven respectievelijk de gebruikersnaam en het wachtwoord aan waaruit de gebruikers-ID bestaat. Systeemvariabelen vormen ook een verbinding met het databasesysteem.

Raadpleeg de *Handleiding voor Designer* voor meer informatie over de syntaxis van @Prompt of @Variable.

U mag het object niet gebruiken. (QP0019)

Oorzaak

Deze fout treedt op wanneer een gebruiker een document probeert te openen dat is gemaakt door een andere gebruiker en dit document een object bevat waartoe de gebruiker geen toegang heeft.

Actie

De supervisor of beheerder kan de gebruiker toegang tot het object verlenen.

Oplossen aggregatieregels niet geslaagd. (QP0020)

Oorzaak

Deze fout treedt op tijdens het genereren van SQL omdat een waardeobject niet correct is gedefinieerd met de functie @Aggregate_Aware. Deze waardeobjecten moeten worden gedefinieerd om aggregatieregels in te stellen. Aggregatieregels verbeteren de prestaties van SQL-transacties. Door de onjuiste definitie kan de SQL niet worden gegenereerd.

Actie

De universe-ontwerper moet de waardeobjecten controleren die zijn gedefinieerd met de functie @Aggregate_Aware om na te gaan of de syntaxis correct is.

Syntaxis van @Aggregate_Aware

De functie @Aggregate_Aware heeft de volgende syntaxis:

```
@Aggregate_Aware (sum(agg_table_1, ... sum(agg_table_n))
```

Hierbij is aggregatietabel_1 de tabel met het hoogste aggregatieniveau en aggregatietabel_n de tabel met het laagste niveau. U moet de namen van alle aggregatietabellen invoeren als argumenten. Let daarbij op de volgorde waarin u de namen van de tabellen plaatst. De prioriteit loopt van links naar rechts.

De ontwerper moet tevens zorgen voor een lijst van incompatibele objecten en/of incompatibele vooraf gedefinieerde voorwaarden voor elke aggregatietabel in de universe.

Raadpleeg de *Handleiding voor Designer* voor meer informatie over aggregatieregels en de functie @Aggregate_Aware.

Onduidelijke conditie op een meetwaarde. Verwijder deze of annuleer het analyseniveau. (QP0021)

Oorzaak

Wanneer u een lager analyseniveau kiest, voegt u objecten van lagere niveaus in de hiërarchie toe aan de query. SQL gebruikt de standaardvolgorde van Groeperen op om een gesynchroniseerde subquery te maken. Een gesynchroniseerde subquery kan worden gemaakt met de operators Gelijk aan, Groter dan, Kleiner dan, Groter dan of gelijk aan of Kleiner dan of gelijk aan. De operators Tussen, Vergelijkbaar patroon en In lijst kunnen geen gesynchroniseerde subquery genereren. De SQL kan niet worden gegenereerd.

Actie

U kunt de query wijzigen of u kunt het analyseniveau verwijderen.

U kunt pas een nieuwe tab maken wanneer u ten minste één resultaatobject op dit tabblad hebt geplaatst. (QP0022)

Oorzaak

Dit foutbericht verschijnt als u een tweede query maakt en die wilt combineren met een eerste query, terwijl u alle resultaatobjecten van de eerste query hebt verwijderd.

Actie

U moet minimaal één resultaatobject op de eerste querytab plaatsen.

U kunt subquery's niet combineren. (QP0023)

Oorzaak

Dit foutbericht verschijnt wanneer u probeert een subquery van een query te combineren met een tweede query. Dit is niet toegestaan.

U kunt deze query niet verwijderen. U moet eerst de conditie verwijderen. (QP0025)

Oorzaak

Dit bericht verschijnt als u probeert een query te verwijderen waaraan een subquery is gekoppeld, voordat u de gekoppelde subquery hebt verwijderd.

Actie

Voordat u de query kunt verwijderen, moet u eerst de subquery verwijderen.

Enkele verouderde objecten zijn verwijderd uit de query. (QP0027)

Oorzaak

Deze fout treedt op bij het genereren van SQL, omdat uw query objecten bevat die de universe-ontwerper heeft verwijderd van de query.

Actie

Maak de query opnieuw zonder de verwijderde objecten.

Foutberichten in Data Federator (DFA)

Data Federator-foutberichten bevatten het volgende:

Bereik	Categorie
DFA0003 - DFA80007	Data Federator-fouten

Kan het Data Federator-stuurprogramma niet vinden. (DFA 0003)

Oorzaak

Kan Data Federator-stuurprogramma niet vinden.

Actie

Installatieprobleem. Installeer het Data Federator-beheerprogramma opnieuw.

Probleem bij het verkrijgen van metagegevens voor catalogi. (DFA 00010)

Oorzaak

Probleem met ophalen catalogi.

Actie

Controleer de sporen in het logbestand van de Adaptive Processing Server die de Data Federator-service host.

Kan stuurprogramma-eigenschappen niet ophalen voor URL: '{0}' (DFA 0030)

Oorzaak

Stuurprogramma-eigenschappen kunnen niet opgehaald worden voor URL.

Actie

Installatieprobleem. Installeer het Data Federator-beheerprogramma opnieuw.

Er is een interne fout opgetreden. (DFA 20001)

Oorzaak

Er is een onbekende fout opgetreden.

Actie

```
//components/datafederator/trunk/PI/query_server/src/com/businessobjects/datafederator/server/params/resource/messages_parameters_dev.properties
```

Probleem bij het verkrijgen van metagegevens voor catalogi. (DFA 30001)

Oorzaak

Probleem met ophalen catalogi.

Actie

Controleer de sporen in het logbestand van de Adaptive Processing Server die de Data Federator-service host.

Er kan geen verbinding worden gemaakt met de server die de Data Federator-service host. (DFA 40001)

Oorzaak

Er kan geen verbinding worden gemaakt met de server die de Data Federator-service host.

Actie

Controleer of de Data Federator-service en -netwerken in orde zijn.

Kan het Data Federator-stuurprogramma niet vinden. (DFA 40002)

Oorzaak

Kan Data Federator-stuurprogramma niet vinden.

Actie

Installatieprobleem. Installeer het Data Federator-beheerprogramma opnieuw.

Kan stuurprogramma-eigenschappen niet ophalen voor URL: '{0}' (DFA 40003)

Oorzaak

De installatie kan beschadigd zijn.

Actie

Installatieprobleem. Installeer het Data Federator-beheerprogramma opnieuw.

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de verbindings-id. (DFA 40004)

Oorzaak

Kan de verbindings-id niet ophalen.

Actie

Controleer de verbinding met de Data Federator-service.

Er is een fout opgetreden bij het uitleggen van de query op de query-engine van Data Federator. (DFA 50001)

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt.

Actie

Controleer of u de query kunt uitvoeren. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

De lijst met functies kan niet worden opgehaald via de Data Federator-service. (DFA 50002)

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt.

Actie

Probeer opnieuw verbinding te maken met de Data Federator-service. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

Er is een fout opgetreden bij het uitvoeren van de query op de query-engine van Data Federator. (DFA 50003)

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt.

Actie

Controleer of uw query correct is.

Er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van een XPath-query op het XML-resultaat dat door de Data Federator-service is geretourneerd. (DFA 50004)

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een onleesbaar XML-resultaat geretourneerd.

Actie

Controleer of de versies van het Data Federator-beheerprogramma en de Data Federator-service compatibel zijn. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

Er is een fout opgetreden tijdens het parseren van de XML die door de Data Federator-service is geretourneerd. (DFA 50005)

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout XML-resultaat geretourneerd.

Actie

Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

Er is een fout opgetreden tijdens het voorbereiden van een query. (DFA 50006)

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt.

Actie

Controleer de verbinding met de Data Federator-service. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

Systeemeigenschappen kunnen niet opgehaald worden. (DFA 60001)

Oorzaak

Probleem tijdens ophalen van connectors.

Actie

Controleer de sporen in het logbestand van de Adaptive Processing Server die de Data Federator-service host.

Er is een fout opgetreden tijdens het annuleren van een query. (DFA 50007)

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt.

Actie

Controleer de verbinding met de Data Federator-service. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

Te veel rijen voor weergave. Toegestaan maximum is '999'. (DFA 50008)

Oorzaak

U hebt een grootte voor geschiedenis van aantal query's opgegeven die te hoog is.

Actie

Stel de systeemparemeter QUERY_HISTORY_SIZE in op minder dan 999.

De configuratie voor connector '{0}' kan niet opnieuw ingesteld worden. (DFA 60002)

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt.

Actie

Controleer de verbinding met de Data Federator-service. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

De configuratie voor connector '{0}' kan niet opgehaald worden. (DFA 60003)

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt.

Actie

Controleer de verbinding met de Data Federator-service. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

De configuratie voor connector '{0}' kan niet bijgewerkt worden. (DFA 60004)

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt.

Actie

Controleer de verbinding met de Data Federator-service. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

De ping-opdracht kan niet naar de connector '{0}' worden verzonden. (DFA 60005)

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt.

Actie

Controleer de verbinding met de Data Federator-service. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

Mogelijkheden voor de connector '{0}' kunnen niet opgehaald worden. (DFA 60006)

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt.

Actie

Controleer de verbinding met de Data Federator-service. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

Kan de statistieken niet ophalen uit de Data Federator-service. (DFA 70001)

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt.

Actie

Controleer de verbinding met de Data Federator-service. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

Statistieken kunnen niet bijgewerkt worden. (DFA 70002)

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt.

Actie

Controleer de verbinding met de Data Federator-service. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

Systeemparameters kunnen niet opgehaald worden. (DFA 80002)

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt.

Actie

Controleer de verbinding met de Data Federator-service. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

Sessieparameters kunnen niet opgehaald worden. (DFA 80003)

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt.

Actie

Controleer de verbinding met de Data Federator-service. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

Opstartparameters kunnen niet opgehaald worden. (DFA 80004)

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt.

Actie

Controleer de verbinding met de Data Federator-service. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

De systeemp parameter '{0}' kan niet bijgewerkt worden. (DFA 80005)

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt tijdens het bijwerken van de systeemp parameters.

Actie

Controleer de geldigheid van uw systeemp parameterwaarde. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

De sessieparameter '{0}' kan niet bijgewerkt worden. (DFA 80006)

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt tijdens het bijwerken van de sessieparameters.

Actie

Controleer de geldigheid van uw sessieparameterwaarde. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

Standaardwaarde van systeemp parameters kan niet hersteld worden. (DFA 80007)

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt tijdens het herstellen van de standaardwaarde.

Actie

Controleer de verbinding met de Data Federator-service. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

Foutberichten bij universe- en documentuitwisseling

De foutberichten met betrekking tot uitwisseling van documenten en universes worden in de volgende categorieën ingedeeld:

- Categorie (CAT): foutberichten
- Document Exchange (DX): foutberichten
- Universe Exchange (UX): foutberichten

9.1 Categorie (CAT): foutberichten

Categoriefoutberichten worden in de volgende bereiken en categorieën ingedeeld:

Bereik	Categorie
CAT0001	Categoriefouten

De naam van de categorie bevat ongeldige tekens. Geldige tekens zijn: (CAT0001)

Oorzaak

U hebt ongeldige tekens opgegeven voor de naam van een nieuwe categorie.

Actie

Gebruik uitsluitend geldige tekens wanneer u de naam van de categorie opnieuw invoert. Geldige tekens zijn: a-z A-Z 0-9 \- _ \$ en spatie (behalve aan het begin).

9.2 Document Exchange (DX): foutberichten

DX-foutberichten zijn in de volgende bereiken en categorieën ingedeeld:

Bereik	Categorie
DX0001 - DX 00050	Documentuitwisselingsfouten

Kan geen tijdelijk bestand genereren. (DX0001)

Oorzaak

U probeert een document naar de gegevensopslagruimte te verzenden. In BusinessObjects worden bestanden echter altijd eerst tijdelijk op de lokale schijf opgeslagen voordat ze naar de gegevensopslagruimte worden verzonden. Deze tijdelijke bestanden worden opgeslagen in de map:

Mijn documenten\BusinessObjects Documents\UserDocs

Mogelijk hebt u geen schrijftoegang tot de schijf of is de schijf vol.

Actie

Maak de Prullenbak leeg. Verwijder eventueel alle overbodige of onnodige bestanden en leeg de Prullenbak opnieuw. Als u alleen leesttoegang hebt tot de hoofdmap C:\, kan de systeem- of netwerkbeheerder u volledige toegang verlenen voor het station.

Het bestand zal niet worden beveiligd op uw werkstation. (DX0002)

Oorzaak

U wilt een niet-opgeslagen document publiceren als bedrijfsdocument. U moet het document eerst lokaal opslaan. Als u dit niet doet, geldt de beveiliging die van toepassing is op het document in de gegevensopslagruimte niet voor het document in het bestandssysteem totdat dit wordt overschreven door de versie in de gegevensopslagruimte.

Actie

Sla het document eerst lokaal op voordat u het publiceert.

RSS-bestand niet toegankelijk. (DX0003)

Oorzaak

Deze fout kan optreden wanneer tabellen uit het beveiligingsdomein in een andere database worden geplaatst. Hierdoor zijn de verbidingsparameters van de universe niet langer geldig.

Actie

Een ontwerper kan de verbinding als volgt herstellen:

1. Maak een nieuwe verbinding (Extra > Verbindingen) voor de universe.

2. Wijs de verbinding toe aan de universe (Bestand > Parameters).
3. Sla de universe op.
4. Exporteer de universe opnieuw naar de gegevensopslagruimte (Bestand > Exporteren).

Onjuiste SQL gebruikt. (DX0004)

Oorzaak

BusinessObjects heeft een uitzondering aangetroffen tijdens het openen van de bedrijfsdatabase.

Actie

Neem contact op met de klantendienst van BusinessObjects.

Fout tijdens importeren. (DX0005)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van een document uit de gegevensopslagruimte. Het importeren werd om een van de volgende redenen afgebroken:

- Er is een netwerkfout opgetreden.
- Er is een fout opgetreden op de hostserver voor het documentdomein.

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8 voor Oracle) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

Fout tijdens importeren. (DX0007)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van een document uit de gegevensopslagruimte. Het importeren werd om een van de volgende redenen afgebroken:

- Er is een netwerkfout opgetreden.
- Er is een fout opgetreden op de hostserver voor het documentdomein.

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8 voor Oracle) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

Onbekende fout bij importeren van <document>. Importeren geannuleerd. <document> kan niet worden geïmporteerd. (DX0009)**Oorzaak**

De documenten zijn geëxporteerd naar de gegevensopslagruimte en kunnen worden opgehaald door gebruikers, maar zodra deze de bestanden willen openen, verschijnt deze foutmelding. Deze fout treedt op wanneer voor de clientcomputer niet dezelfde tekens zijn ingesteld als voor de database waaruit gegevens worden opgehaald. Behalve de middleware-instellingen, moeten ook deze tekens worden ingesteld in een omgevingsvariabele.

Actie

Stel voor de clientcomputer dezelfde tekens in als voor de database.

Stel voor de variabele DB2CODEPAGE op de clientcomputer dezelfde waarde in als voor de database (vraag de databasebeheerder naar de instelling van de variabele). De meestgebruikte waarde is 850, maar deze waarde kan afwijken als u werkt met specifieke talen.

Wijzig deze instelling op de client en niet op de server. Waar u DB2CODEPAGE aan de omgevingsvariabelen toevoegt, is afhankelijk van het besturingssysteem:

- Voor Windows 2000: u vindt de omgevingsvariabelen in Deze computer > Eigenschappen > Geavanceerd > Omgevingsvariabelen.
- Voor Windows NT (3.51 en 4.0): u vindt de omgevingsvariabelen op het tabblad Deze computer > Eigenschappen > tabblad Omgeving.

Vervolgens exporteert u het document opnieuw naar de gegevensopslagruimte en importeert u het document. De gegevens worden nu op dezelfde manier gelezen als ze werden geëxporteerd.

Kan <document> niet sluiten. Importeren geannuleerd. <document> kan niet worden geïmporteerd. (DX0010)**Oorzaak**

Dit bericht kan worden weergegeven nadat u een universe hebt geopend waaraan een zoeklijst is gekoppeld. Een zoeklijst bevat de gegevenswaarden voor een object.

Ondanks dat het zoeklijstbestand nog is geopend, is de verbinding met het documentdomein verbroken.

Actie

Als het documentdomein op een andere server staat, verzendt u een 'ping'-opdracht naar de server om te controleren of deze reageert. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (zoals Net8 voor Oracle) controleren of er een antwoord komt van de gegevensopslagdatabase.

Neem contact op met de supervisor als het documentdomein is beschadigd.

Kan aan <document> gerelateerd bestand niet maken. Importeren geannuleerd. <document> kan niet worden geïmporteerd. (DX0011)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een document uit de gegevensopslagruimte te importeren, maar u kunt het bestand niet lokaal naar schijf schrijven. Mogelijke oorzaken zijn:

- Windows-toegangsrechten: de Windows-beheerder heeft u mogelijk niet de benodigde lees-/schrijftoegang verleend voor de map waarin u het bestand wilt importeren.
- Er is onvoldoende schijfruimte beschikbaar om het bestand te importeren.

Actie

Probeer het volgende:

- Vraag de Windows-beheerder u volledige toegang te verlenen tot de mappen in het systeem waarin u het bestand wilt importeren.
- Sluit de toepassing af, maak schijfruimte vrij, verwijder overbodige bestanden en maak de Prullenbak leeg. Probeer het bestand vervolgens opnieuw te importeren.
- Wijzig de standaardlocatie waarin u documenten importeert.

Kan het vorige bestand niet verwijderen. Importeren geannuleerd. <document> kan niet worden geïmporteerd. (DX0012)

Oorzaak

Dit bericht kan worden weergegeven wanneer u probeert een document opnieuw te importeren vanuit de gegevensopslagruimte. Omdat al een versie van het document in uw systeem aanwezig is, moet u de vorige versie verwijderen voordat u de nieuwe versie kunt importeren. In dit geval kan de vorige versie van het document niet worden verwijderd. Mogelijke oorzaken zijn:

- U hebt geen schrijftoegang voor het bestand of de map.
- Het bestand is geopend en wordt gebruikt door een andere toepassing.

Actie

Probeer het volgende:

- Sluit actieve toepassingen af en probeer het document opnieuw te importeren.
- Vraag de Windows-beheerder u volledige toegang te verlenen tot het bestand en/of de map.

Kan niet schrijven naar <document>. Importeren geannuleerd. <document> kan niet worden geïmporteerd. (DX0014)

Oorzaak

Dit bericht kan worden weergegeven wanneer u probeert rapporten te importeren nadat u van de ene naar de andere database bent gemigreerd of een herstelbewerking hebt uitgevoerd om een nieuw KEY-bestand te maken.

Actie

Wanneer u het KEY-bestand opnieuw maakt, wordt alleen de verbinding met het beveiligingsdomein hersteld. De verbindingen met de universe en de documentdomeinen worden niet gewijzigd. Voer een van de volgende bewerkingen uit:

- Neem een verwijzing naar de nieuwe database op in de verbindingen.
- Neem een verwijzing naar de nieuwe database op in de aliases.
- Maak een nieuw document- en universe-domein en importeer de gegevens hierin. Nadat u dit hebt gedaan, controleert u of de nieuwe domeinen correct functioneren en verwijdt u de oude domeinen.

Het bestand kan niet worden verwijderd. (DX0017)

Oorzaak

Dit bericht kan worden weergegeven wanneer u probeert een document te verwijderen of te importeren uit de gegevensopslagruimte.

Actie

Het documentbestand (.rep) is mogelijk geopend. Sluit het documentbestand en herhaal de procedure.

Bestandsnaam is niet in overeenstemming met het actieve platform. Wijzig de naam a.u.b. (DX0018)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een document op te halen uit de gegevensopslagruimte, maar de bestandsnaam is niet compatibel met het platform waarmee u werkt.

Actie

Wijzig de naam van het document zodat deze in overeenstemming is met het actieve platform en exporteer het document opnieuw. Probeer het document vervolgens opnieuw op te halen.

U probeerde het beveiligde bestand <document> te exporteren. U mag deze actie niet op dit bestand uitvoeren. Het exporteren van <document> is geannuleerd. (DX0022)

Oorzaak

Dit bericht kan worden weergegeven wanneer u probeert een document te verzenden naar de gegevensopslagruimte.

Actie

Als de supervisor geen beperkingen voor uw profiel heeft ingesteld, controleert u de map C:\Temp:

1. Verwijder overbodige documenten uit de map C:\Temp (maak de map indien mogelijk helemaal leeg).
2. Start de -computer opnieuw.
3. Verzend het document opnieuw naar de gegevensopslagruimte.

Onbekende fout bij exporteren van <document>. Exporteren afgebroken. <document> niet geëxporteerd. (DX0024)

Oorzaak

De tabelruimte in de gegevensopslagruimte is vol. Er is onvoldoende ruimte om uw document op te slaan.

Actie

Vraag de databasebeheerder de tabelruimte uit te breiden.

Oorzaak

Er is onvoldoende schijfruimte beschikbaar op het hostsysteem van de gegevensopslagruimte.

Actie

De netwerk- of systeembeheerder moet schijfruimte op het systeem vrijmaken.

Databasefout bij exporteren van <document>. Exporteren afgebroken. <document> niet geëxporteerd. (DX0025)

Oorzaak

De gegevensopslagruimte is vol. Er is onvoldoende ruimte om uw document op te slaan.

Actie

Vraag de databasebeheerder de tabelruimte uit te breiden.

Oorzaak

Er is onvoldoende schijfruimte beschikbaar op het hostsysteem van de gegevensopslagruimte.

Actie

De netwerk- of systeembeheerder moet schijfruimte op het systeem vrijmaken.

Oorzaak

De tabelomvang voor obj_x_documenten is te klein.

Actie

Vraag de databasebeheerder de tabelomvang voor obj_x_documenten te vergroten.

**Onderbreking bij het exporteren van <document>: Exporteren afgebroken.
<document> niet geëxporteerd. (DX0026)**

Oorzaak

Het exporteren van een document naar de gegevensopslagruimte werd onderbroken als gevolg van een netwerkfout of een probleem met de gegevensopslagserver.

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8 voor Oracle) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

Probeer het document nogmaals te exporteren.

**Kan het aan <document> gerelateerde bestand niet openen. <document>
niet geëxporteerd. (DX0027)**

Oorzaak

U hebt geprobeerd een document naar de gegevensopslagruimte te exporteren, maar het bestand kan niet worden geopend. Het bestand kan zijn beschadigd.

Actie

Probeer andere bestanden te exporteren. Als u andere bestanden ook niet kunt exporteren, neemt u contact op met de supervisor over de gebruikte gegevensopslagruimte.

Kan de dll niet laden. Controleer de installatie van Microsoft Exchange. (DX0037)

Oorzaak

Een vereist DLL-bestand is verwijderd of beschadigd.

Actie

Controleer de installatie van Microsoft Exchange. Als de fout blijft bestaan, moet u Microsoft Exchange wellicht opnieuw installeren.

Kan het aan <document> gerelateerde bestand niet openen. (DX0040)

Oorzaak

U probeert een document te verzenden per e-mail, maar het bestand kan niet worden geopend. Mogelijke oorzaken zijn:

- Het bestand is beschadigd.
- Het bestand bevindt zich op een computer die niet beschikbaar is of die niet is verbonden met het netwerk.
- Als het bestand zich op een gedeelde schijf bevindt, is het bestand mogelijk geopend door een andere toepassing of gebruiker.

Actie

Controleer voordat u het bestand verzendt of u toegang tot het bestand hebt en of u het zelf kunt openen.

Kan bericht niet verzenden. (DX0041)

Oorzaak

U probeert een document te verzenden per e-mail (MAPI), maar uw toepassing voor elektronische post kan niet worden gestart vanuit BusinessObjects.

Actie

Uw toepassing voor elektronische post kan niet worden gestart, waarschijnlijk als gevolg van een ontbrekend DLL-bestand of een onvolledige configuratie. Probeer de toepassing opnieuw te installeren.

Kan de documenteigenschappen niet opvragen! (DX0044)

Oorzaak

Documenten worden opgeslagen in het documentdomein, maar hun eigenschappen worden opgeslagen in het beveiligingsdomein. Wanneer u documenten importeert of exporteert, moeten zowel het document als de documenteigenschappen worden overgedragen. Dit bericht wordt weergegeven als de verbinding met de hostcomputer van het beveiligingsdomein is verbroken of als de computer zelf niet beschikbaar is.

Actie

Als het beveiligingsdomein op een andere server staat, verzendt u een 'ping'-opdracht naar de server om te controleren of deze reageert. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8 voor Oracle) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

Databasefout (DX0045)

Oorzaak

Deze fout kan worden weergegeven wanneer u een document importeert, exporteert of vernieuwt. Het probleem ligt bij uw gegevensopslag.

Actie

Noteer alle gegevens in dit bericht en raadpleeg de documentatie bij uw database voor meer informatie.

Het documentdomein reageert niet. (DX0046)

Oorzaak

In Windows is onvoldoende geheugen beschikbaar om de verschillende geconfigureerde serversystemen uit te voeren.

Actie

Bekijk de systeemvereisten om na te gaan of u over voldoende geheugen beschikt voor BusinessObjects. U kunt ook geheugen vrij maken door andere toepassingen te sluiten. Maak de Prullenbak leeg en verwijder overbodige bestanden.

Oorzaak

De gegevensopslagruimte bevat fouten of is beschadigd.

Actie

Neem contact op met de BusinessObjects-beheerder.

U hebt een nieuwere versie van BusinessObjects nodig voor het importeren van dit document. (DX0047)

Oorzaak

U werkt met een versie van BusinessObjects die ouder is dan BusinessObjects Business Intelligence-platform 6. U kunt dan ook geen documenten importeren die zijn gemaakt met versie 6.

Actie

Als u documenten van BusinessObjects Business Intelligence-platform 6 wilt gebruiken, moet u uw versie van BusinessObjects bijwerken naar versie 6.

Verwijderen van document is mislukt. (DX 00050)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een document te verwijderen via de gegevensopslagruimte voor het uitwisselen van documenten of de bedrijfsopslagruimte. Het proces is afgebroken of de server reageert niet meer.

Actie

Probeer het document nogmaals te verwijderen. Als u het bericht opnieuw ontvangt, probeert u zich af te melden en opnieuw aan te melden, waarna u het proces herhaalt.

9.3 Universe-uitwisseling (UX): foutberichten

Foutberichten van universe-uitwisseling zijn in de volgende bereiken en categorieën ingedeeld:

Bereik	Categorie
UX0001 - UX0071	Universe-uitwisselingsfouten

9.3.1 UX0001 - UX0019

De universe is geëxporteerd, maar kan fouten bevatten. Neem contact op met de ontwerper van de universe. (UX0001)

Oorzaak

U hebt een universe geëxporteerd, maar in BusinessObjects werden inconsistenties vastgesteld in de structuur of inhoud van de universe.

Actie

Voer een integriteitscontrole uit op de universe om het probleem te verhelpen en exporteer de universe opnieuw.

Geen universe-domein beschikbaar. Raadpleeg de supervisor. (UX0010)

Oorzaak

U kunt geen documenten of universes exporteren naar de gegevensopslagruimte omdat de vereiste rijen voor de verbindingen ontbreken in de tabel OBJ_M_RESLINK.

Actie

Probeer nogmaals een universe te exporteren. Als het probleem blijft bestaan, neemt u contact op met de klantendienst van BusinessObjects.

De universe <universe> bestaat niet in dit universe-domein. (UX0011)

Oorzaak

U probeert een afgeleide universe te importeren. Een afgeleide universe is gekoppeld aan een andere universe.

Gekoppelde universes zijn universes die algemene onderdelen delen, zoals parameters, klassen, objecten of joins. In een reeks gekoppelde universes is één universe de kernel of hoofd-universe en zijn de andere universes daarvan afgeleid.

In dit geval is de kernel-universe verwijderd uit het universe-domein, maar niet uit het beveiligingsdomein.

Actie

Bepaal de locatie van de kernel-universe en exporteer deze opnieuw naar het universe-domein. Raadpleeg de *Handleiding voor Designer* voor meer informatie over gekoppelde universes.

Bestandsnaam <naam> komt niet voor in uw lokale map. (UX0012)

Oorzaak

U probeert een afgeleide universe te importeren vanuit de gegevensopslagruimte. Er bestaat al een versie van de universe in het systeem, maar de vorige versie van de hoofd-universe kan niet worden gevonden. Mogelijk is de hoofd-universe verwijderd uit het systeem.

Actie

Verwijder de vorige versie van de universe van uw systeem en importeer de universe opnieuw.

**Kan geen kolommen van de in de universe gebruikte tabellen ophalen.
De geassocieerde universeverbinding is ongeldig. (UX0013)**

Oorzaak

U probeert een universe te importeren, maar de benodigde kolommen kunnen niet vanuit Designer worden opgehaald, omdat de verbinding niet langer geldig is.

Actie

De server reageert niet. Controleer de verbinding en wijzig deze indien noodzakelijk. Vernieuw vervolgens de structuur van uw universe.

Oorzaak

U probeert een universe te importeren, maar tijdens de huidige Designer-sessie is de universe verwijderd door de supervisor.

Actie

De universe-ontwerper moet de universe opnieuw exporteren naar de gegevensopslagruimte voordat u de universe kunt importeren.

De verbinding die wordt geassocieerd met de universe, is niet gedefinieerd. U moet een verbinding maken. (UX0015)

Oorzaak

U probeert gegevens in de gegevensopslagruimte op te vragen, maar de koppeling tussen het universe-domein en het beveiligingsdomein is verbroken. U beschikt niet langer over een beveiligde toegang tot het universe-domein.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

Kan de verbinding niet lokaal bijwerken. (UX0016)

Oorzaak

U probeert uw verbinding met de gegevensopslagruimte bij te werken, maar er zijn netwerkproblemen of de computer met de gegevensopslagdatabase is niet beschikbaar. Dit bericht kan ook verschijnen tijdens een bewerking waarbij verbindingen met de gegevensopslagruimte tot stand worden gebracht (voor het verzenden of ophalen van documenten, enzovoort).

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8 voor Oracle) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

9.3.2 UX0020 - UX0039

Kan de universe niet openen. (UX0023)

Oorzaak

U wilt een universe importeren, maar de universe is beschadigd.

Actie

Verwijder de lokale versie van de universe, importeer de universe opnieuw uit de gegevensopslagruimte en probeer deze te openen.

Oorzaak

Een of meer onderdelen van de universe zijn mogelijk beschadigd.

Actie

Om dit probleem te verhelpen, moet de universe-ontwerper een werkende versie van de universe exporteren naar de gegevensopslagruimte.

Kan de gegevensopslagruimte niet laden. (UX0028)

Oorzaak

U probeert gegevens in de gegevensopslagruimte op te vragen, maar BusinessObjects kan het bestand Kgtrep50.dll niet laden. Er is een probleem met de verbinding naar het beveiligingsdomein.

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8 voor Oracle) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

Kan de huidige gegevensopslagruimte niet vrijgeven. (UX0029)**Oorzaak**

Vanuit Designer kunnen niet alle bronnen worden vrijgemaakt die zijn geïnitieerd om een verbinding met de gegevensopslagruimte tot stand te brengen.

Actie

Probeer Designer opnieuw te starten.

De universe-bestandsnaam bestaat niet. (UX0032)**Oorzaak**

U probeert een universe te importeren, maar het universe-bestand is hernoemd, verplaatst of verwijderd uit de map met universes. Deze map bevindt zich op de volgende locatie:

\$INSTALLATIEMAP\BusinessObjects 6.0\Universes

Actie

Controleer of het universe-bestand in deze map aanwezig is en of volledige toegang voor de map is ingesteld. Als u de universe niet kunt vinden, neemt u contact op met de andere ontwerpers om de mogelijke locatie te bepalen.

Het domein van de universe bestaat niet. (UX0033)**Oorzaak**

U probeert een universe te importeren, maar het universe-domein is verwijderd door de supervisor.

Actie

Neem contact op met de supervisor voor informatie over de gegevensopslagruimte. Mogelijk moet het universe-domein opnieuw worden gemaakt.

De universe-ID komt niet voor in de gegevensopslagruimte. (UX0034)

Oorzaak

U probeert een afgeleide universe te importeren. Een afgeleide universe is gekoppeld aan een andere universe.

Gekoppelde universes zijn universes die algemene onderdelen delen, zoals parameters, klassen, objecten of joins. In een reeks gekoppelde universes is één universe de kernel of hoofd-universe en zijn de andere universes daarvan afgeleid.

In dit geval is de kernel-universe verwijderd uit de gegevensopslagruimte.

Actie

Bepaal de locatie van de kernel-universe en exporteer deze opnieuw naar de gegevensopslagruimte. Raadpleeg de *Handleiding voor Designer* voor meer informatie over gekoppelde universes.

De universenaam bestaat niet. (UX0036)

Oorzaak

U probeert een universe te importeren, maar deze universe is hernoemd, verplaatst of verwijderd door de supervisor of een andere geautoriseerde ontwerper.

Actie

Neem hierover contact op met de supervisor en andere geautoriseerde ontwerpers. Mogelijk moet de universe opnieuw naar de gegevensopslagruimte worden geëxporteerd.

De gegevensopslagruimte reageert niet. (UX0037)

Oorzaak

Dit bericht wordt weergegeven wanneer er geen verbinding met de gegevensopslagruimte kan worden gemaakt. Dit kan komen door netwerkproblemen of omdat de computer met de gegevensopslagdatabase niet beschikbaar is. Dit bericht kan ook verschijnen tijdens een bewerking waarbij verbindingen met de gegevensopslagruimte tot stand worden gebracht (voor het verzenden of ophalen van documenten, verzenden naar Broadcast Agent, enzovoort).

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8 voor Oracle) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

Het domein van de universe reageert niet! (UX0038)

Oorzaak

De server met het universe-domein van de gegevensopslagruimte is niet beschikbaar of de netwerkverbinding is verbroken.

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8 voor Oracle) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

Oorzaak

Dit bericht wordt weergegeven wanneer er een probleem is met het uitwisselen van gegevens met het universe-domein van de gegevensopslagruimte. Dit kan worden veroorzaakt door defecte tabellen in de gegevensopslagdatabase.

Actie

De supervisor moet de gegevensopslagruimte mogelijk opnieuw maken.

De naam van de context bestaat niet! (UX0039)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een universe te importeren of te exporteren terwijl Designer actief was. Een of meer contexten in de universe zijn echter niet toegankelijk.

Actie

U kunt het probleem als volgt verhelpen:

1. Open de originele versie van de universe.
2. Selecteer Extra > Contexten zoeken om de kandidaatcontexten van de universe weer te geven.
3. Voer een integriteitscontrole uit op de universe.
4. Exporteer een werkende versie naar de gegevensopslagruimte

9.3.3 UX0040 - UX0049

Het documentdomein komt niet voor in dezelfde data-account. U kunt uw zoeklijsten niet exporteren. (UX0040)

Oorzaak

Hoewel uw documentdomein en universe-domein zijn gedefinieerd in dezelfde data-account, is er een probleem opgetreden met de zoeklijsttabel (LOV).

Een zoeklijst bevat de gegevenswaarden voor een object.

Zoeklijsten worden in het documentdomein opgeslagen in een tabel met de naam OBJ_X_DOCUMENTS. Voor het exporteren van een document moet dezelfde tabel echter ook aanwezig zijn in het universe-domein. Dit is niet het geval in uw data-account.

Actie

U kunt de zoeklijsttabel handmatig maken of (indien u supervisor bent) de tabel maken in dezelfde database als het universe-domein.

Voorbeeld:

U hebt een gegevensopslagruimte voor ontwikkeling, tests en productie evenals domeinen voor ontwikkeling, tests en productie. U hebt een universe gemaakt met enkele objecten waarvoor zoeklijsten beschikbaar zijn. Alle objecten worden vernieuwd voordat ze worden gebruikt en geëxporteerd met de universe. De zoeklijsten worden probleemloos weergegeven in Designer, maar het voorgaande foutbericht wordt weergegeven wanneer u probeert de universe te exporteren.

De account van het documentdomein is anders. U kunt uw zoeklijsten niet importeren. (UX0041)

Oorzaak

Dit bericht kan in Designer worden weergegeven wanneer u een universe importeert. In BusinessObjects kan dit bericht worden weergegeven wanneer u een universe importeert (via Extra > Universes) of wanneer u zoeklijsten weergeeft (via Extra > Universes > Zoeklijsten).

Het bericht verschijnt wanneer de zoeklijst die bij de universe in de gegevensopslagruimte zou moeten staan niet wordt gevonden.

Actie

U voorkomt deze fout door slechts één zoeklijst van de universe te exporteren (vernieuw de zoeklijst voordat u exporteert om het LOV-bestand te maken). De universe-id is dan aanwezig in het documentdomein (met de zoeklijst) en het domein wordt herkend als het juiste domein.

Schakel voor de overige te exporteren zoeklijsten de optie **Exporteren met universe** in als u de zoeklijsten samen met de universe wilt importeren.

Kan zoeklijst niet exporteren. (UX0042)

Oorzaak

Omdat bepaalde databases slechts een beperkt aantal gegevenstypen ondersteunen, is geen ondersteuning beschikbaar voor het documentdomein (of documentuitwisseling), of het importeren of exporteren van documentbestanden (.rep). Hierdoor is het niet mogelijk universes met zoeklijsten naar de gegevensopslagruimte te exporteren, omdat de zoeklijsten zijn opgeslagen in het documentdomein van de gegevensopslagruimte.

Actie

Distribueer de zoeklijstbestanden op een andere manier (bijvoorbeeld via e-mail of diskette) en kopieer de aan de universe gekoppelde zoeklijstbestanden naar de volgende map:

```
$INSTALLATIEMAP\BusinessObjects 6.0\Universes\<naam van universedomein>\ <universenaam>
```

Een supervisor kan ook specifieke universe- en documentdomeinen maken in een andere database (zoals Oracle, SQL Server, MS Access) en het beveiligingsdomein in dezelfde database houden.

Kan de zoeklijst in het domein van de universe niet bijwerken. (UX0043)

Oorzaak

Een zoeklijst is een bestand dat de gegevens voor een object bevat. Zoeklijsten worden als tabellen opgeslagen in het documentdomein. Dit bericht wordt weergegeven als u probeert een universe met een gekoppelde zoeklijst opnieuw te exporteren (**Exporteren met universe** is ingeschakeld in Designer), terwijl de universe- en documentdomeinen in verschillende data-accounts staan.

Actie

Als u een zoeklijst met een universe wilt exporteren, moeten zowel het universe- als het documentdomein in dezelfde data-account staan. U moet een documentdomein maken in de data-account waarin ook het universe-domein staat.

Kan de zoeklijst niet importeren. (UX0044)

Oorzaak

Een zoeklijst is een bestand dat de gegevenswaarden voor een object bevat en dat is opgeslagen in het documentdomein. Dit bericht wordt weergegeven wanneer u een universe met een gekoppelde zoeklijst importeert, terwijl het universe- en documentdomein in verschillende data-accounts staan.

Actie

Als u een zoeklijst met een universe wilt importeren, moeten zowel het universe- als het documentdomein in dezelfde data-account staan. Een supervisor moet een documentdomein maken in de data-account waarin ook het universe-domein staat.

Bewerkingen voor incrementele export zijn niet beschikbaar. Wilt u de gehele universe exporteren? (UX0045)

Oorzaak

U hebt uitgebreide wijzigingen doorgevoerd in de universe en probeert deze te exporteren naar de gegevensopslagruimte. Niet alle wijzigingen zijn echter goed opgeslagen of geëxporteerd.

Actie

Klik op Ja om de universe volledig naar de gegevensopslagruimte te exporteren.

Kan de universe niet blokkeren. (UX0046)

Oorzaak

Normaal kunt u een universe in Designer vergrendelen in het dialoogvenster Importeren/Exporteren. Een vergrendeling zorgt ervoor dat slechts één ontwerper tegelijk de universe kan bijwerken of wijzigen. In dit geval kan de universe echter niet worden vergrendeld. Mogelijke oorzaken zijn:

- De universe is al vergrendeld door een andere ontwerper.
- Het universe-domein is niet toegankelijk.

Actie

Zoek uit welke andere ontwerpers toegang tot de universe hebben en vraag of ze de vergrendeling van de universe willen opheffen.

Als het universe-domein op een andere server staat, verzendt u een 'ping'-opdracht naar de server om te controleren of deze reageert. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8 voor Oracle) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

Kan de universe niet opslaan. (UX0047)

Oorzaak

U moet een universe opslaan op schijf voordat Designer deze kan exporteren. U hebt echter alleen-lezen toegang tot de schijf waarop u de universe wilt opslaan of de schijf is vol.

Actie

Probeer het volgende:

- Maak de Prullenbak leeg. Verwijder eventueel alle overbodige of onnodige bestanden en leeg de Prullenbak opnieuw.
- Als u alleen-lezen toegang tot de schijf hebt, kunt u de Windows-beheerder vragen u volledige toegang te verlenen.

- Sla de universe op in een andere map of op een andere computer waartoe u wel toegang hebt. Selecteer Bestand > Opslaan als in Designer en typ de map waarin u de universe wilt opslaan.

Kan de vorige <universe> niet verwijderen. (UX0048)

Oorzaak

Dit bericht wordt soms gegenereerd wanneer u een universe opnieuw naar de gegevensopslagruimte probeert te exporteren of een universe opnieuw vanuit de gegevensopslagruimte probeert te importeren. Omdat in beide gevallen al een versie van de universe bestaat, moet u eerst de vorige versie verwijderen voordat u de nieuwe versie kunt exporteren/importeren. Dit bericht wordt weergegeven als u geen toegang hebt tot de vorige versie van de universe:

- In de gegevensopslagruimte (tijdens exporteren).
- Op het systeem (tijdens importeren).

Actie

Probeer het volgende als u wilt exporteren:

- Als u vermoedt dat het universe-domein is vergrendeld door een andere gebruiker, probeert u nogmaals te exporteren. Als dit probleem zich vaker voordoet, controleert u of de gegevensopslagdatabase vergrendeling op rijniveau ondersteunt. Mogelijk moet de databasebeheerder deze optie handmatig inschakelen.
- Stuur een 'ping'-opdracht naar de server om te controleren of de computer waarop het universe-domein zich bevindt reageert. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

Als u wilt importeren, controleert u of u alleen-lezen toegang hebt tot de schijf. Als dat zo is, vraagt u de Windows-beheerder u volledige toegang te verlenen.

<teken> is vervangen door <teken>. (UX0049)

Oorzaak

U hebt een universe geïmporteerd, maar de universe bevatte ongeldige tekens in de klasse-, context- of objectdefinities. Standaard worden ongeldige tekens in BusinessObjects automatisch vervangen door spaties.

Actie

U kunt uw werk normaal voortzetten. De geïmporteerde universe is echter niet meer identiek aan de universe in de gegevensopslagruimte.

9.3.4 UX0050 - UX0059

Kan bestemmingsmap of universe-bestand niet maken. (UX0050)

Oorzaak

U probeert een universe te importeren vanuit de gegevensopslagruimte. Mogelijk hebt u echter geen schrijftoegang tot de lokale schijf of is de schijf vol.

Actie

Maak de Prullenbak leeg. Verwijder eventueel alle overbodige of onnodige bestanden en leeg de Prullenbak opnieuw. Als u alleen leestoegang hebt tot de hoofdmap C:\, vraagt u de beheerder van Windows u volledige toegang te verlenen voor de hoofdmap C:\.

Databasefout (UX0051)

Oorzaak

Deze fout kan worden weergegeven wanneer u probeert een universe te importeren of te exporteren. Het probleem heeft niets te maken met BusinessObjects, maar met uw gegevensarchief.

Actie

Noteer alle gegevens in dit bericht en raadpleeg de documentatie bij uw database voor meer informatie.

Kan zoeklijst niet aanmaken. (UX0052)

Oorzaak

Een zoeklijst is een bestand dat de gegevenswaarden voor een object bevat en dat is opgeslagen in het documentdomein. Dit bericht wordt weergegeven als u probeert een universe met een gekoppelde zoeklijst opnieuw te exporteren (**Exporteren met universe** is ingeschakeld), terwijl de universe- en documentdomeinen in verschillende data-accounts staan.

Actie

Als u een zoeklijst met een universe wilt exporteren, moeten zowel het universe- als het documentdomein in dezelfde data-account staan. U moet een documentdomein maken in de data-account waarin ook het universe-domein staat.

Oorzaak

BusinessObjects kan de zoeklijst niet maken in het documentdomein. Het documentdomein bevindt zich mogelijk op een servercomputer die niet beschikbaar is of die niet is verbonden met het netwerk. Ook kunnen de tabellen in het documentdomein zijn beschadigd of is er onvoldoende schijfruimte beschikbaar.

Actie

Zorg dat er voldoende schijfruimte beschikbaar is op de computer met het documentdomein. Verwijder overbodige bestanden en maak de Prullenbak leeg.

De supervisor kan eventueel de verbinding met het documentdomein testen. Als het probleem blijft bestaan, moet de supervisor de gegevensopslagruimte mogelijk opnieuw maken.

Kan het zoeklijstbestand niet openen. (UX0053)

Oorzaak

Een zoeklijst is een bestand dat de gegevenswaarden voor een object bevat en dat is opgeslagen in het documentdomein. Dit bericht kan worden weergegeven wanneer u een universe probeert te openen waaraan een zoeklijst is gekoppeld. De tabellen van het documentdomein zijn mogelijk beschadigd.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

Kan het zoeklijstbestand niet sluiten. (UX0054)

Oorzaak

Een zoeklijst is een bestand dat de gegevenswaarden voor een object bevat en dat is opgeslagen in het documentdomein. Dit bericht kan worden weergegeven nadat u een universe hebt geopend waaraan een zoeklijst is gekoppeld. Ondanks dat het zoeklijstbestand nog is geopend, is de verbinding met het documentdomein verbroken.

Actie

Als het documentdomein op een andere server staat, verzendt u een 'ping'-opdracht naar de server om te controleren of deze reageert. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8 voor Oracle) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

Neem contact op met de systeembeheerder. Het documentdomein kan zijn beschadigd.

Kan de vorige zoeklijst niet verwijderen. (UX0055)

Oorzaak

Een zoeklijst is een bestand dat de gegevenswaarden voor een object bevat en dat is opgeslagen in het documentdomein. Dit bericht kan worden weergegeven wanneer u probeert een universe opnieuw te exporteren naar de gegevensopslagruimte. Omdat al een versie van de universe in de gegevensopslagruimte aanwezig is, moet u eerst de vorige versie van het zoeklijstbestand verwijderen voordat u de nieuwe versie kunt exporteren. In dit geval kunt u de vorige versie van het zoeklijstbestand echter niet verwijderen omdat u geen toegang hebt tot het documentdomein.

Actie

Probeer het volgende:

- Als u vermoedt dat het documentdomein is vergrendeld door een andere gebruiker, voert u de geplande taak opnieuw uit. Als dit probleem zich vaker voordoet, controleert u of de gegevensopslagdatabase vergrendeling op rijniveau ondersteunt. Mogelijk moet u deze optie handmatig inschakelen.
- Stuur een 'ping'-opdracht naar de server om te controleren of de computer waarop het documentdomein zich bevindt reageert. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8 voor Oracle) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

Kan niet schrijven naar de zoeklijst. (UX0057)

Oorzaak

Een zoeklijst is een bestand dat de gegevenswaarden voor een object bevat en dat is opgeslagen in het documentdomein. Dit bericht kan worden weergegeven wanneer u probeert een universe te exporteren naar de gegevensopslagruimte. In dit geval kunt u niet schrijven naar het zoeklijstbestand. Mogelijk beschikt u niet over de noodzakelijke toegangsrechten, zijn de tabellen van het documentdomein vol of is er onvoldoende schijfruimte beschikbaar op het hostsysteem van het documentdomein.

Actie

Probeer het volgende:

- Wellicht hebt u alleen-lezen toegang tot de schijf waarop het documentdomein is opgeslagen. Vraag de Windows-beheerder u volledige toegang te verlenen.
- Vraag de databasebeheerder de tabelruimte van het documentdomein uit te breiden.
- Maak schijfruimte vrij op de computer van het documentdomein: verwijder overbodige bestanden en maak de Prullenbak leeg. Probeer de universe vervolgens opnieuw te exporteren.

Kan de inhoud van de zoeklijst niet ophalen. (UX0058)

Oorzaak

Een zoeklijst is een bestand dat de gegevenswaarden voor een object bevat en dat is opgeslagen in het documentdomein. Dit bericht kan worden weergegeven wanneer u een universe probeert te openen waaraan een zoeklijst is gekoppeld. De tabellen van het documentdomein zijn mogelijk beschadigd.

Actie

Neem contact op met de supervisor.

RSS-bestand niet toegankelijk. (UX0059)

Oorzaak

Voor elke database die u gebruikt, wordt één RSS-bestand gemaakt. Dit bestand bevat de benodigde verbindingsgegevens en wordt opgeslagen in de databasemap

\$INSTALLATIEMAP\BusinessObjects 6.0\dataAccess\RDBMS\legacy\ <databasenaam>

Deze fout wordt weergegeven als BusinessObjects het RSS-bestand niet kan vinden in de databasemap en daardoor geen verbinding met de database kan maken.

Actie

Plaats een reservekopie van het RSS-bestand in de databasemap. Als u geen reservekopie hebt, moet een supervisor de verbinding opnieuw tot stand brengen in Supervisor.

9.3.5 UX0060 - UX0071

Onjuiste SQL gebruikt. (UX0060)

Oorzaak

Een zoeklijst is een bestand dat de gegevenswaarden voor een object bevat en dat is opgeslagen in het documentdomein. Dit bericht kan worden weergegeven als u een universe met een gekoppelde zoeklijst opvraagt via vrije SQL-instructies die u invoert in de SQL-editor. De gebruikte SQL is mogelijk niet compatibel met uw bedrijfsdatabase.

Actie

Controleer welke SQL-versies worden ondersteund in uw bedrijfsdatabase.

Oorzaak

BusinessObjects heeft een uitzondering aangetroffen tijdens het openen van de bedrijfsdatabase.

Actie

Neem contact op met de klantendienst van BusinessObjects.

Onvoldoende geheugen. (UX0061)**Oorzaak**

In Windows is onvoldoende geheugen beschikbaar om de verschillende geconfigureerde serversystemen uit te voeren.

Actie

Controleer de systeemvereisten om na te gaan of u wel over voldoende geheugen beschikt voor BusinessObjects. U kunt ook geheugen vrij maken door andere toepassingen te sluiten. Maak de Prullenbak leeg en verwijder overbodige bestanden.

Kan transactie en export van <universe> niet starten. Probleem met het beveiligingsdomein. (UX0062)**Oorzaak**

U probeert een universe naar de gegevensopslagruimte te exporteren, maar het beveiligingsdomein is niet toegankelijk of is beschadigd.

Actie

Als het beveiligingsdomein op een andere server staat, verzendt u een 'ping'-opdracht naar de server om te controleren of deze reageert. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8 voor Oracle) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

Neem contact op met de systeemsupervisor als u het probleem niet kunt oplossen.

Kan transactie en export van <universe> niet starten. Probleem met het documentdomein. (UX0063)**Oorzaak**

U probeert een universe naar de gegevensopslagruimte te exporteren, maar het documentdomein is niet toegankelijk of is beschadigd.

Actie

Als het documentdomein op een andere server staat, verzendt u een 'ping'-opdracht naar de server om te controleren of deze reageert. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp

van databasemiddleware (zoals Net8 voor Oracle) controleren of er een antwoord komt van de gegevensopslagdatabase.

Neem contact op met de systeemsupervisor als u het probleem niet kunt oplossen.

Kan geen gegevens krijgen over vorige <naam>. (UX0064)

Oorzaak

Dit bericht kan worden weergegeven wanneer u probeert een universe opnieuw te exporteren naar de gegevensopslagruimte. Omdat al een versie van de universe aanwezig is in de gegevensopslagruimte, moet ook een versie van de zoeklijst beschikbaar zijn in het documentdomein. Een zoeklijst bevat de gegevenswaarden voor een object.

In dit geval kan de vorige versie van het zoeklijstbestand niet worden gevonden in het documentdomein. Mogelijk is het zoeklijstbestand verplaatst, hernoemd of verwijderd door de supervisor.

Actie

Controleer of de vorige versie van het bestand nog aanwezig is in het documentdomein.

Neem contact op met de systeemsupervisor als u het probleem niet kunt oplossen.

Kan de vorige <naam> niet verwijderen. (UX0065)

Oorzaak

Dit bericht kan worden weergegeven wanneer u probeert een universe opnieuw te exporteren naar de gegevensopslagruimte. Omdat al een versie van de universe aanwezig is in de gegevensopslagruimte, moet ook een versie van de zoeklijst beschikbaar zijn in het documentdomein. Een zoeklijst bevat de gegevenswaarden voor een object.

Dit bestand moet worden verwijderd voordat de nieuwe zoeklijst kan worden geëxporteerd. In dit geval kan de vorige versie van het zoeklijstbestand niet worden verwijderd uit het documentdomein. Mogelijk hebt u geen schrijftoegang tot de schijf met het documentdomein.

Actie

Wellicht hebt u alleen-lezen toegang tot de schijf waarop het documentdomein is opgeslagen. Vraag de Windows-beheerder u volledige toegang te verlenen.

Kan de transactie en export van <universe> niet beëindigen. Probleem met het documentdomein. (UX0066)

Oorzaak

U bent begonnen met het exporteren van een universe naar de gegevensopslagruimte, maar kunt de bewerking niet beëindigen omdat het documentdomein niet langer toegankelijk is of is beschadigd.

Actie

Als het documentdomein op een andere server staat, verzendt u een 'ping'-opdracht naar de server om te controleren of deze reageert. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8 voor Oracle) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

Neem contact op met de systeemsupervisor als u het probleem niet kunt oplossen.

Kan de transactie en export van <universe> niet beëindigen. Probleem met het beveiligingsdomein. (UX0067)

Oorzaak

U bent begonnen met het exporteren van een universe naar de gegevensopslagruimte, maar kunt de bewerking niet beëindigen omdat het beveiligingsdomein niet langer toegankelijk is of is beschadigd.

Actie

Als het beveiligingsdomein op een andere server staat, verzendt u een 'ping'-opdracht naar de server om te controleren of deze reageert. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

Neem contact op met de systeemsupervisor als u het probleem niet kunt oplossen.

Databasefout bij het exporteren van zoeklijstbestand. (UX0068)

Oorzaak

Dit bericht kan worden weergegeven nadat een BusObj-taak is voltooid (bijvoorbeeld het openen van de gegevensopslagruimte voor het verzenden van een document, het bijwerken van gegevens, enzovoort). Het probleem wordt veroorzaakt door de wijze waarop de toegang van gebruikers voor de gegevensopslagdatabase is ingesteld.

Actie

Laat de databasebeheerder controleren of de database vol of beschadigd is.

Export van de zoeklijst onderbroken. (UX0069)

Oorzaak

Een zoeklijst is een bestand dat de gegevenswaarden voor een object bevat en dat is opgeslagen als tabel in het documentdomein. Dit bericht wordt weergegeven wanneer de verbinding met het documentdomein wordt verbroken terwijl u probeert een universe te exporteren.

Actie

Controleer of de gegevensopslagruimte reageert door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van de databasemiddleware (zoals Net8 voor Oracle) controleren of er een reactie komt van het documentdomein van de gegevensopslagruimte.

**Universe komt al voor in het domein. Wilt u deze overschrijven?
(UX0071)**

Oorzaak

De universe die u probeert te exporteren heeft dezelfde naam als een andere universe die als is geëxporteerd naar het universe-domein.

Actie

Als u een bestaande universe bijwerkt, kunt u de universe in het universe-domein overschrijven. Als u een nieuwe universe exporteert, geeft u de universe een unieke naam en exporteert u deze opnieuw.

Enterprise-toepassingsfouten

10.1 Enterprise-toepassingen - SAP-fouten (EAS)

SAP-foutberichten in Enterprise-toepassingen tonen het volgende:

Bereik	Categorie
EAS 10001 - EAS10010	Fouten in beveiligingstoegang
EAS 30001	Andere fouten

10.1.1 EAS 10001 - 10010

Ophalen van gebruikerslijst met behulp van klasse
CSecRfcRemoteUsersActGrp in methode
CSecSAPR3Binding::GetUsersInternal() is mislukt. Foutcode: %1.
Beschrijving: %2. (EAS 10001)

Oorzaak

Vereiste transporten zijn niet in uw SAP-systeem geïmporteerd.

Actie

Importeer versiespecifieke transporten die met uw SAP-systeem overeenkomen.

Ophalen van gebruikersrollijst met behulp van klasse
CSecRfcBapiGetUserDetail in methode

**CSecSAPR3Binding::GetParentsInternal() is mislukt. Foutcode: %1.
Beschrijving: %2. (EAS 10002)**

Oorzaak

Vereiste transporten zijn niet in uw SAP-systeem geïmporteerd.

Actie

Importeer versiespecifieke transporten die met uw SAP-systeem overeenkomen.

**Ophalen van rolledenlijst met behulp van klasse CSecRfcBapiUserGetlist
in methode CSecSAPR3Binding::GetChildrenInternal() is mislukt.
Foutcode: %1. Beschrijving: %2. (EAS 10003)**

Oorzaak

Vereiste transporten zijn niet in uw SAP-systeem geïmporteerd.

Actie

Importeer versiespecifieke transporten die met uw SAP-systeem overeenkomen.

**Verifiëren van rollidmaatschap met behulp van klasse
CSecRfcBapiGetUserDetail in methode
CSecSAPR3Binding::VerifyGroupMembership() is mislukt. Foutcode: %1.
Beschrijving: %2. (EAS 10004)**

Oorzaak

Vereiste transporten zijn niet in uw SAP-systeem geïmporteerd.

Actie

Importeer versiespecifieke transporten die met uw SAP-systeem overeenkomen.

**Aanmelding is mislukt omdat gebruiker %1 niet aan een van de vereiste
rollen is toegewezen -- %2 (EAS 10005)**

Oorzaak

Vereiste transporten zijn niet in uw SAP-systeem geïmporteerd.

Actie

Importeer versiespecifieke transporten die met uw SAP-systeem overeenkomen.

Er is geen SAP-systeem doorgegeven als onderdeel van de gebruikersnaam en er is geen standaardsysteem gedefinieerd. Validatie van gebruikersreferenties kan niet worden voortgezet. (EAS 10006)

Oorzaak

Het standaardsysteem is niet ingesteld voor de secSAPR3-beveiligingsinvoegtoepassing in de CMC (Central Management Console).

Actie

Stel het standaardsysteem in voor de secSAPR3-beveiligingsinvoegtoepassing in de CMC.

Geen SNC-bibliotheek gevonden voor SAP-systeem %1, aanmelding is mislukt. (EAS 10007)

Oorzaak

De SNC-bibliotheek is niet gevonden op de locatie die in de CMC (Central Management Console) is opgegeven.

Actie

Zorg ervoor dat het juiste pad naar de SNC-bibliotheek is ingesteld in de CMC.

SNC is vereist maar niet aanwezig voor het gewenste aanmeldingstype; aanmelding is mislukt. (EAS 10008)\n

Oorzaak

SNC is ingeschakeld voor de secSAPR3-beveiligingsinvoegtoepassing in de CMC (Central Management Console), maar andere instellingen zijn onjuist.

Actie

Controleer de instellingen voor de SNC-beveiligingsinvoegtoepassing secSAPR3 in de CMC, en zorg dat ze juist zijn.

Er is een uitzondering opgetreden bij het ophalen van de SNC-modus voor gebruik met systeem %1. (EAS 10009)

Oorzaak

De SNC-instelling voor de secSAPR3-beveiligingsinvoegtoepassing is niet goed geconfigureerd in de CMC (Central Management Console).

Actie

Configureer de SNC-instelling voor de secSAPR3-beveiligingsinvoegtoepassing opnieuw in de CMC.

Uitzondering aangetroffen tijdens een poging SNC Quality of Protection-waarde op te halen voor gebruik met systeem %1. (EAS 10010)

Oorzaak

De SNC-instelling voor de secSAPR3-beveiligingsinvoegtoepassing is niet goed geconfigureerd in de CMC (Central Management Console).

Actie

Configureer de SNC-instelling voor de secSAPR3-beveiligingsinvoegtoepassing opnieuw in de CMC.

10.1.2 EAS 30001

Er is een fout opgetreden bij het synchroniseren van de maphiërarchie voor rol: %1 (EAS 30001)

Oorzaak

De gebruiker heeft onvoldoende rechten om rapporten te publiceren.

Actie

Wijs in de CMC (Central Management Console) de juiste set rechten toe aan de gebruiker die verantwoordelijk is voor het publiceren van rapporten. Voor meer informatie over het toewijzen van rechten raadpleegt u de *Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform* beschikbaar op <http://help.sap.com/>.

Publicatie (FBE): fouten

Publicatiefoutberichten geven het volgende weer:

Bereik	Categorie
FBE 40000 - FBE 49999	Publicatiefouten
FBE 60000 - FBE 69999	Publicatiefouten

11.1 FBE 40000 - 49999

Bij het aanroepen van methode {0} is parameter {1} ingesteld op null.
Initialiseer deze parameter. (FBE42001)

Oorzaak

Dit is een interne fout.

Actie

Neem contact op met de Klantendienst van SAP BusinessObjects voor assistentie.

De invoegtoepassing voor naverwerking met klasse {0} is niet gevonden.
Hebt u de publicatie juist geconfigureerd? (FBE42003)

Oorzaak

Kan invoegmodule voor naverwerking niet laden.

Actie

Controleer of uw publicatie goed geconfigureerd is.

Kan de bestanden van het onderdeel niet downloaden. Is de FRS toegankelijk en zijn de toegangsmachtigingen van de bestanden juist geconfigureerd? (FBE42008)

Oorzaak

Het kan zijn dat sommige objecten verwijderd zijn, of dat hun beveiligingsrechten gewijzigd zijn zodat de publicatietaak ze niet kan ophalen.

Actie

Controleer of alle statische documenten bestaan en de juiste beveiligingsrechten hebben, en of de File Repository Server wordt uitgevoerd.

De invoegtoepassing OnPostProcessPersonalizedDocs van de publicatie is niet gedefinieerd voor de samenvoegingsindeling (CeMergedFormat): {0}. Hebt u de publicatie juist geconfigureerd? (FBE42009)

Oorzaak

De publicatie is niet goed geconfigureerd.

Actie

Controleer de configuratie van de publicatie.

Er is een IO-fout opgetreden tijdens het samenvoegen van onderdelen in ZIP-bestand {0}. Zijn de toegangsrechten van het bestand juist geconfigureerd? (FBE42014)

Oorzaak

Het kan zijn dat sommige objecten verwijderd zijn, of dat hun beveiligingsrechten gewijzigd zijn zodat de publicatietaak ze niet kan ophalen.

Actie

Controleer of alle statische documenten bestaan en de juiste beveiligingsrechten hebben, en of de File Repository Server wordt uitgevoerd.

Er wordt al een publicatie-exemplaar met id {0} verwerkt. Dit kan pas opnieuw worden gestart wanneer de eerste uitvoering is voltooid. (FBE42016)

Oorzaak

Deze fout treedt op wanneer meerdere services voor publicatietaken na een fout dezelfde taak opnieuw proberen uit te voeren, maar slechts een ervan de taak kan uitvoeren.

Actie

U hoeft niets te doen; de publicatietaak wordt op een andere service uitgevoerd.

Lege expressie voor globale bezorgingsregel opgegeven. Hebt u de publicatie correct geconfigureerd? (FBE42017)

Oorzaak

Het document dat gebruikt wordt voor de configuratie van de globale bezorgingsregel is gepland, maar het document bevat geen expressie waarmee kan worden bepaald wanneer de publicatieverwerking begint.

Actie

Controleer de instellingen voor globale bezorgingsregels.

Document met globale bezorgingsregel met CUID {0} is niet geldig. Hebt u de publicatie correct geconfigureerd? (FBE42018)

Oorzaak

Er was een probleem met het document dat gebruikt werd voor de configuratie van de globale bezorgingsregel.

Actie

Zorg ervoor dat het document geldig en de File Repository Server actief is.

Publicatie met id {0} heeft een ontoegankelijk brondocument. Hebt u de publicatie juist geconfigureerd? (FBE42033)

Oorzaak

Een brondocument voor de publicatie is misschien uit de publicatie verwijderd terwijl deze uitgevoerd werd, of de beveiligingsinstellingen van het document zijn misschien gewijzigd zodat het niet meer toegankelijk is.

Actie

Controleer de brondocumenten van de publicatie.

Voor het document met id {0} wordt niet de IPublicationInfo-interface gebruikt. Het document kan niet worden verwerkt met deze publicatie. (FBE42034)

Oorzaak

Dit is een interne fout.

Actie

Installeer SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform opnieuw.

Het opgegeven rapporttype {0} is niet verwerkt door de rapport-engine van BusinessObjects. (FBE42042)

Oorzaak

De publicatie bevat een brondocument dat niet ondersteund wordt. Er kan een probleem zijn met de installatie.

Actie

Installeer SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform opnieuw.

Kan het statische document met CUID {0} niet vinden tijdens de distributie. Hebt u de publicatie juist geconfigureerd? (FBE42044)

Oorzaak

Het kan zijn dat sommige objecten verwijderd zijn, of dat hun beveiligingsrechten gewijzigd zijn zodat de publicatietaak ze niet kan ophalen.

Actie

Controleer of alle statische documenten bestaan en de juiste beveiligingsrechten hebben, en of de File Repository Server wordt uitgevoerd.

Kan het publicatieonderdeel met id {0} niet vinden tijdens de distributie. (FBE42045)

Oorzaak

Het kan zijn dat sommige objecten verwijderd zijn, of dat hun beveiligingsrechten gewijzigd zijn zodat de publicatietaak ze niet kan ophalen.

Actie

Controleer of alle statische documenten bestaan en de juiste beveiligingsrechten hebben, en of de File Repository Server wordt uitgevoerd.

Kan de doelinvoegtoepassing met programma-id {0} niet vinden. Hebt u de publicatie juist geconfigureerd? (FBE42046)

Oorzaak

Kan de doelinvoegtoepassing niet laden. Het kan zijn dat een bestand uit de installatie verwijderd is.

Actie

Installeer SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform opnieuw.

Kan de laatst verwerkte ontvanger {0} niet vinden in de gegevens van de gegevensprovider. Plan de publicatie opnieuw als de database is gewijzigd sinds deze de laatste keer is uitgevoerd. (FBE42048)

Oorzaak

De gegevens uit de gegevensprovider zijn tijdens publicatieverwerking gewijzigd.

Actie

Plan de publicatie opnieuw om de recentste updates in de gegevensprovider weer te geven.

De invoegtoepassing voor naverzending met klasse {0} is niet uitgevoerd. Hebt u de invoegtoepassing juist geconfigureerd? (FBE42049)

Oorzaak

Verzending is voltooid, maar er is een probleem met een invoegtoepassing die na distributie uitgevoerd is.

Actie

Corrigeer de invoegtoepassing voor naverzending.

Samenvoegen van MHTML-documenten is mislukt. (FBE42050)

Oorzaak

Er is een probleem opgetreden bij het maken van een mHTML-document.

Actie

Controleer de configuratie van de mHTML-indeling.

Kan HTML-deel van MHTML-document niet vinden. (FBE42051)

Oorzaak

Er is een probleem opgetreden bij het maken van een MHTML-document.

Actie

Controleer de configuratie van de mHTML-indeling.

Kan geen geldige profielwaarde vinden van principal met id {0} voor profiel met id {1}. (FBE42052)

Oorzaak

Voor iedere ontvanger of iedere groep ontvangers kan een profielwaarde opgegeven worden. Als de profielwaarde niet is opgegeven of opties niet juist zijn ingesteld, zien de ontvanger(s) mogelijk een niet-gefilterde weergave van de gegevens.

Actie

Geef een profielwaarde voor iedere ontvanger.

De planning van het document met globale bezorgingsregel is mislukt. (FBE42055)

Oorzaak

Aan het begin van een publicatietaak wordt het document dat gebruikt wordt voor de configuratie van de globale bezorgingsregel, gepland om te controleren of de globale bezorgingsregel waar is. Als deze planningstaak mislukt, dan mislukt de publicatie.

Actie

Controleer het logboekbestand van de publicatie om erachter te komen waarom de taak mislukt is. Zorg ervoor dat het document dat gebruikt wordt voor de configuratie van de globale bezorgingsregel, onafhankelijk van de publicatie gepland kan worden.

Kan document met id {0} niet plannen voor publicatie met id {1} door onvoldoende toegangsrechten voor het brondocument. (FBE42056)

Oorzaak

De gebruiker heeft niet de vereiste rechten om het brondocument te plannen.

Actie

Verleen de gebruiker het recht om het brondocument te plannen.

Kan geen profielfilterexpressie vinden voor documenttype '{0}' voor de gebruikers- of groeps-id {1} en profiel-id {2}. Controleer of de beheerder in het profiel in de Central Management Console een filterexpressie heeft ingesteld voor documenttype '{0}'. (FBE42057)

Oorzaak

Het profiel heeft geen filterexpressie gedefinieerd voor het type brondocument dat bij deze publicatie gebruikt is.

Actie

Selecteer in het gebied "Profielen" van de Central Management Console het profiel dat bij deze publicatie gebruikt is. Voer voor dit profiel een filterexpressie in die overeenkomt met het type brondocument.

Kan MHTML-documenten niet downloaden. Neem contact op met de beheerder om na te gaan of de Central Management Server en de Input en Output File Repository-servers correct werken. (FBE42058)

Oorzaak

Met de publicatieservice kan geen inhoud worden gedownload of worden ingesloten in e-mail exemplaren.

Actie

Zorg ervoor dat de Central Management Server en de Input en Output File Repository Servers goed werken.

Kan beheerlogboeken niet naar CMS uploaden: {0} (FBE42059)

Oorzaak

Het systeem kan de bestanden van het beheerlogboek niet uploaden naar de CMS (Central Management Server). Er wordt elke twee minuten geprobeerd de logboekbestanden te uploaden terwijl de publicatie wordt uitgevoerd.

Actie

Raadpleeg het logboekbestand van de Adaptive Processing Server voor verdere logvermeldingen.

Een Enterprise-gebruikersnaam '{1}' is opgegeven als dynamische ontvanger '{0}' maar er bestaat geen Enterprise-gebruiker met deze naam. (FBE42060)

Oorzaak

Er is een Enterprise-gebruikersnaam opgegeven voor een dynamische ontvanger, maar er bestaat geen Enterprise-gebruiker met deze gebruikersnaam.

Actie

Corrigeer de gebruikersnaam in de bron van de dynamische ontvanger.

Er zijn meerdere Enterprise-gebruikersnamen opgegeven voor de dynamische ontvanger met id '{0}'. Er mag slechts één gebruikersnaam per dynamische ontvanger worden opgegeven. (FBE42061)

Oorzaak

De bron van uw dynamische ontvanger bevat meerdere rijen met dezelfde ontvangers-id, maar deze rijen geven andere Enterprise-gebruikersnamen op. Er kan slechts één Enterprise-gebruikersnaam aan een ontvangers-id gekoppeld zijn.

Actie

Verhelp het probleem in de bron van de dynamische ontvanger.

Een taak is onverwacht onderbroken tijdens het wachten op de verwerking voor publicatie met id {0}. (FBE42062)

Oorzaak

Een taak is onverwacht onderbroken tijdens het wachten op verwerking.

Actie

Als uw publicatie mislukt is, zorg er dan voor dat de servers actief zijn en probeer het opnieuw.

Er kan geen service-exemplaar gevonden worden voor de verwerking van het document met id '{0}', naam '{1}', type '{2}'. (FBE42063)

Oorzaak

Een service-exemplaar voor de verwerking van een van de documenten in deze publicatie kan niet worden gevonden.

Actie

Neem contact op met de beheerder om te bepalen of de geschikte service is geïmplementeerd.

Service met id '{0}', naam '{1}' gehost op server met id '{2}' geeft de eigenschap maxJobs niet op. (FBE42064)

Oorzaak

Er is geen servicecontainer gevonden voor de server die de publicatie nodig heeft.

Actie

Als uw publicatie mislukt is, zorg er dan voor dat de servers actief zijn en probeer het opnieuw.

Geen servicehosts gevonden voor de service met id '{0}', naam '{1}'. (FBE42066)

Oorzaak

Servicehosts zijn niet gevonden voor een service die gebruikt moeten worden door de publicatie.

Actie

Als uw publicatie mislukt is, zorg er dan voor dat de servers actief zijn en probeer het opnieuw.

StatusMonitor-query voor taakstatus heeft geen resultaat geretourneerd voor taak met id '{0}'. Is het object verwijderd? (FBE42067)

Oorzaak

Het publicatie-exemplaar of een onderliggend object is niet gevonden. Misschien is deze verwijderd.

Actie

Probeer het publicatie-exemplaar opnieuw te plannen.

11.2 FBE 60000 - 69999

Kan de InfoStore-service niet vinden. Is de CMS actief en correct geconfigureerd? (FBE 60002)

Oorzaak

Kan geen toegang verkrijgen tot de InfoStore-service van de Central Management Server.

Actie

Controleer of u een verbinding met de CMS kunt maken en of de CMS uitgevoerd wordt.

Er is een SDK-uitzondering aangetroffen. Is de CMS actief en correct geconfigureerd? (FBE 60003)

Oorzaak

De SDK van het SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform retourneerde een fout.

Actie

Controleer of u een verbinding met de CMS kunt maken en of de CMS uitgevoerd wordt.

Kan id van publicatieverzender niet bepalen in publicatie-exemplaar '{0}' (id: {1}) - verwerking kan niet worden voortgezet! Hebt u de publicatie juist geconfigureerd? (FBE 60004)

Oorzaak

Het systeem kan niet bepalen onder welke gebruikersreferenties de publicatie wordt uitgevoerd.

Actie

Controleer of de publicatie goed geconfigureerd is en of u rechten heeft om deze uit te voeren.

Distributie naar doel {0} is mislukt. Ontvanger: {1}, documentbereik: {2}. {3} (FBE 60013)

Oorzaak

De publicatieservice kan de publicatie niet aan een ontvanger bezorgen.

Actie

Controleer of het doel goed geconfigureerd is op de publicatie. Controleer het e-mailadres van de ontvanger, de SMTP-serverinstellingen, de FTP-instellingen of de schijfinstellingen om er zeker van te zijn dat ze juist zijn.

Kan geen documenten vinden die kunnen worden gedistribueerd in bereikbatch met id {0}. Controleer de configuratie van de publicatie en zorg ervoor dat de CMS actief is. (FBE 60016)

Oorzaak

De publicatieservice kan geen publicatiedocumenten vinden om aan ontvangers te distribueren. Tussentijdse resultaten van publicatieverwerking zijn misschien niet goed gegenereerd, of de publicatie is misschien niet goed geconfigureerd.

Actie

Controleer of de publicatie goed geconfigureerd is en of de CMS uitgevoerd wordt.

Niet-ondersteund doeltype: {0}. Hebt u de publicatie correct geconfigureerd? (FBE 60019)

Oorzaak

Voor de publicatie is een onbekend doel opgegeven.

Actie

Controleer de configuratie van uw publicatie en corrigeer deze indien nodig.

Kan de gebeurtenis-handlers voor naverzending in de bereikbatch met SI_ID {0} niet voltooien. Hebt u de publicatie correct geconfigureerd? (FBE 60022)

Oorzaak

De publicatie-uitbreidingen na bezorging kunnen niet worden uitgevoerd.

Actie

Controleer de configuratie van uw publicatie en zorg dat de publicatie-uitbreidingen goed geconfigureerd zijn.

Kan geen statisch document vinden met id {0} voor bereikbatch met SI_ID {1}, bereik {2}. (FBE 60025)

Oorzaak

Een statisch brondocument kan niet worden gevonden tijdens het publicatieproces.

Actie

Controleer de configuratie van de publicatie en of alle documenten waarnaar verwezen wordt, in de CMS-gegevensopslagruimte bestaan.

Kan geen publicatiedocument vinden met brondocument SI_ID {0}, indeling {1} voor bereikbatch met id {2}, bereik {3}. (FBE 60026)

Oorzaak

Een brondocument kan niet worden gevonden tijdens het publicatieproces.

Actie

Controleer de configuratie van uw publicatie en of alle documenten waarnaar verwezen wordt, in de CMS-gegevensopslagruimte bestaan.

Ongeldige configuratie voor invoegtoepassing: {0}. Hebt u de publicatie correct geconfigureerd? (FBE 60027)

Oorzaak

Een publicatie-uitbreiding die voor de publicatie is opgegeven, was onjuist geconfigureerd.

Actie

Zorg ervoor dat de publicatie-uitbreidingen die voor de publicatie gebruikt worden, de juiste configuratie hebben.

Uitvoeren van invoegtoepassing voor naverzending {0} mislukt voor bereikbatch {1} [ontvangers '{2}' t/m '{3}']. (FBE 60029)

Oorzaak

De publicatie-uitbreiding na bezorging is niet uitgevoerd.

Actie

Controleer de configuratie van uw publicatie en zorg dat de publicatie-uitbreidingen goed geconfigureerd zijn.

Kan geen rechten voor Weergeven/Exemplaar weergeven verlenen voor het onderdeel met id {0} voor bereikbatch-object met id {1}. Is alles correct geconfigureerd? (FBE 60033)

Oorzaak

De publicatieservice kan de rechten voor de publicatie-exemplaren niet instellen.

Actie

Controleer of de gebruiker die de publicatie uitvoert, de juiste machtigingen heeft om rechten in te stellen.

Kan geen documenten vinden die kunnen worden gedistribueerd in bereikbatch met id {0}, bereik {1}. (FBE 60034)

Oorzaak

De publicatieservice kan geen documenten vinden om te distribueren.

Actie

Controleer of uw publicatie correct geconfigureerd is.

Kan onderdeel niet leveren omdat u niet het recht Abonneren op publicaties hebt voor Enterprise-ontvanger '{0}' (id {1}). Neem contact op met de BusinessObjects Enterprise-beheerder om dit recht toegewezen te krijgen. (FBE 60036)

Oorzaak

De uitgever heeft het recht "Plannen naar doelen" nodig voor alle Enterprise-ontvangers die voor deze publicatie zijn opgegeven, zodat het systeem de publicatie-exemplaren aan hen kan bezorgen.

Actie

Verleen de uitgever het recht "Plannen naar doelen" voor alle Enterprise-ontvangers die voor de publicatie zijn opgegeven. Daarnaast kan de uitgever Enterprise-ontvangers verwijderen aan wie dit recht niet is verleend.

Wacht tot distributietaak is voltooid. Taak id:%1, naam:%2, type:%3 in status %4 (FBE 60037)

Oorzaak

Een publicatietaak is momenteel exemplaren aan het verspreiden.

Actie

Dit is geen fout en u hoeft geen actie te ondernemen.

Er zijn geen Aan- of CC-adressen in de SMTP-opties. E-mailbezorging zonder adres is niet mogelijk. Het Aan- of CC-adres moet een e-mailadres of de tijdelijke aanduiding %SI_EMAIL_ADDRESS% bevatten. (FBE 60038)

Oorzaak

De e-maildoelopties die voor de publicatie gedefinieerd zijn omvatten geen e-mailadressen voor de velden Aan en CC. Bezorging van de e-mail is daarom niet mogelijk.

Actie

Voeg een e-mailadres of de tijdelijke aanduiding %SI_EMAIL_ADDRESS% toe aan de velden **Aan** of **CC** wanneer u de e-maildoelopties voor de publicatie configureert.

Er is geprobeerd een tijdelijke aanduiding %SI_EMAIL_ADDRESS% te vervangen, maar het e-mailadres voor de geadresseerde met gebruikersnaam '{0}' is leeg of ontbreekt. (FBE 60039)

Oorzaak

De tijdelijke aanduiding %SI_EMAIL_ADDRESS% is in een doeloptieveld gebruikt, maar voor een van de ontvangers is geen e-mailadres beschikbaar.

Actie

Als de ontvanger een Enterprise-ontvanger is, moet het e-mailadres voor de gebruiker via de CMC ingevoerd worden. Als de ontvanger een dynamische ontvanger is, controleer dan in de sectie **Dynamische ontvanger** of **E-mailadres** is toegewezen aan een kolom in de bron van de dynamische ontvanger en of de kolom geen lege ingangen bevat.

Overslaan van opschonen van de bereikbatch en onderdelen ten behoeven van controle is ingeschakeld. (FBE 60040)

Oorzaak

Het opschonen van het exemplaar werkt niet als de controle is uitgeschakeld.

Actie

Controle of het opschonen van het exemplaar uitschakelen voor de publicatie.

Kan MHTML-documenten niet downloaden. Neem contact op met de beheerder om na te gaan of de Central Management Server en de Input en Output File Repository-servers correct werken. (FBE 60041)

Oorzaak

Met de publicatieservice kan geen inhoud worden gedownload of worden ingesloten in e-mail exemplaren.

Actie

Zorg ervoor dat de Central Management Server en de Input en Output File Repository Servers actief zijn.

Ongeldige expressie {0} opgegeven voor het document met globale bezorgingsregel met id: {1}. Controle van globale bezorgingsregel kan niet worden voortgezet. Hebt u de publicatie correct geconfigureerd? (FBE 60100)

Oorzaak

Het document dat voor de configuratie van de globale bezorgingsregel wordt gebruikt, bevat een ongeldige expressie.

Actie

Controleer uw publicatieconfiguratie en voer een geldige expressie voor de bezorgingsregel in het document in.

Publicatie van document met globale bezorgingsregel met id {0} is ongeldig. Hebt u de publicatie correct geconfigureerd? (FBE 60101)

Oorzaak

De publicatieservice kan het opgegeven document voor de configuratie van globale bezorgingsregels niet vinden.

Actie

Zorg ervoor dat het opgegeven document aanwezig is in de CMS.

Kan het document met globale bezorgingsregel met id {0} niet plannen: {1} (FBE 60105)

Oorzaak

De publicatieservice kan het opgegeven document voor de configuratie van globale bezorgingsregels niet plannen.

Actie

Zorg ervoor dat de gebruikersaccount van de uitgever voldoende rechten bevat om het document te plannen.

Kan geen query uitvoeren voor document met globale bezorgingsregel met id {0}. (FBE 60106)

Oorzaak

De publicatieservice kan het opgegeven document voor de configuratie van globale bezorgingsregels niet ophalen.

Actie

Controleer of u weergaverechten hebt voor het document.

Wacht tot taak met globale bezorgingsregel is voltooid. Taak id:%1, naam:%2, type:%3 in status %4 (FBE 60107)

Oorzaak

Een publicatietask is momenteel bezig met de evaluatie van de globale bezorgingsregel.

Actie

Dit is geen fout en u hoeft geen actie te ondernemen.

Fout in de invoegtoepassing voor naverwerking! Klasse {0} van invoegtoepassing kan niet worden gemaakt. (FBE 60208)

Oorzaak

Kan invoegmodule voor naverwerking niet laden.

Actie

Controleer of uw publicatie goed geconfigureerd is.

De publicatieservice is niet gestart of werd opnieuw gestart tijdens de uitvoering van de publicatietaak. (FBE 60211)

Oorzaak

De publicatieservice is nog niet gestart of is gestart terwijl de publicatietaak uitgevoerd werd. De server die de publicatieservice host is mogelijk gestopt of is opnieuw gestart.

Actie

Controleer of de server waarop de publicatieserver gehost wordt, actief is. Controleer de serverlogboeken op onherstelbare fouten. Probeer het publicatie-exemplaar opnieuw.

WebI-publicaties ondersteunen alleen de burstmethoden Eén database-gegevensophaalbewerking voor alle ontvangers en Eén database-gegevensophaalbewerking per ontvanger. (FBE 60212)

Oorzaak

De publicatie van het Interactive Analysis-document maakt gebruik van een niet-ondersteunde Report Bursting-methode.

Actie

Wijzig de Report Bursting-methode in de sectie **Geavanceerd**.

Deze publicatie verwijst naar een profielobject met id {0} dat niet meer in het systeem bestaat. (FBE 60213)

Oorzaak

De publicatie verwijst naar een profielobject dat niet meer in het systeem bestaat.

Actie

Bewerk de aanpassingsinstellingen voor de publicatie zodat deze niet het ongeldige profielobject gebruiken.

Kan geen statisch document vinden met id {0} voor bereikbatch met SI_ID {1}, bereik {2}. (FBE 60216)

Oorzaak

Tijdens de publicatieverwerking is een exemplaar van het opgegeven, statische document niet gevonden in de publicatie.

Actie

Probeer uw publicatie opnieuw te plannen of neem contact op met SAP BusinessObjects voor technische ondersteuning.

Kan geen publicatiedocument vinden met brondocument SI_ID {0}, indeling {1} voor bereikbatch met id {2}, bereik {3}. (FBE 60217)

Oorzaak

Tijdens de publicatieverwerking is een exemplaar van het brondocument niet gevonden.

Actie

Probeer uw publicatie opnieuw uit te voeren of neem contact op met SAP BusinessObjects voor technische ondersteuning.

Invoegtoepassingsonderdeel {0} met id {1} voor bereikbatch met id {2} geeft geen doel op. (FBE 60218)

Oorzaak

Tijdens de publicatieverwerking is een invoegtoepassingsonderdeel gegenereerd dat geen doelinformatie bevat.

Actie

Als u de ontwikkelaar van een publicatie-invoegtoepassing bent, leidt dit mogelijk tot fouten in uw invoegtoepassing. Zo niet, dan is er sprake van een interne verwerkingsfout. Neem contact op met uw verkoper of SAP Business Objects voor ondersteuning.

Een onderdeel {0} met id {1} voor bereikbatch met id {2} bevat niet voldoende informatie om te worden verspreid. (FBE 60219)

Oorzaak

Tijdens de publicatieverwerking is er een onderdeel of een invoegtoepassingsonderdeel gegenereerd met onvoldoende informatie voor verspreiding.

Actie

Als u de ontwikkelaar van een publicatie-invoegtoepassing bent, leidt dit mogelijk tot fouten in uw invoegtoepassing. Zo niet, dan is er sprake van een interne verwerkingsfout. Neem contact op met uw verkoper of SAP Business Objects voor ondersteuning.

**Fout bij het ophalen van documentobjecten voor bereikbatch met id {0}.
(FBE 60220)**

Oorzaak

Tijdens de publicatieverwerking is er een fout opgetreden bij het ophalen van documenten voor verspreiding.

Actie

Dit is een interne verwerkingsfout. Neem contact op met uw verkoper of SAP BusinessObjects voor ondersteuning.

Er is een niet-ondersteunde Bursting-modus gekozen voor deze publicatie. (FBE 60224)

Oorzaak

De gekozen Report Bursting-modus voor deze publicatie wordt niet ondersteund.

Actie

Wijzig de Report Bursting-modus van de publicatie.

{0} publicaties ondersteunen de bursting-methode 'Eén database-gegevensophaalbewerking voor alle ontvangers' niet. (FBE 60225)

Oorzaak

De Report Bursting-modus **Eén database-gegevensophaalbewerking voor alle ontvangers** wordt niet ondersteund voor dit publicatietype.

Actie

Wijzig de Report Bursting-modus voor de publicatie.

{0} publicaties ondersteunen de Bursting-methode 'Eén database-gegevensophaalbewerking voor elke batch ontvangers' niet. (FBE 60226)

Oorzaak

De Report Bursting-modus **Eén database-gegevensophaalbewerking voor elke batch ontvangers** wordt niet ondersteund voor dit publicatietype.

Actie

Wijzig de Report Bursting-modus voor de publicatie.

{0} publicaties ondersteunen de Bursting-methode 'Eén database-gegevensophaalbewerking per ontvanger' niet. (FBE 60227)

Oorzaak

De Report Bursting-modus **Eén database-gegevensophaalbewerking per ontvanger** wordt niet ondersteund voor dit publicatietype.

Actie

Wijzig de Report Bursting-modus voor de publicatie.

{0} publicaties ondersteunen de geselecteerde Bursting-methode niet. (FBE 60228)

Oorzaak

De geselecteerde Report Bursting-modus is onbekend of wordt niet ondersteund voor dit publicatietype.

Actie

Wijzig de Report Bursting-modus voor de publicatie.

Kan herdistributie niet uitvoeren voor principal(s) {0} omdat deze geen oorspronkelijke publicatieontvanger(s) is/zijn. (FBE 60314)

Oorzaak

Er zijn extra ontvangers aan de publicatie toegevoegd voordat de publicatietaak opnieuw uitgevoerd werd.

Actie

Plan een nieuwe publicatietaak voor verspreiding naar de nieuwe ontvangers.

Kan herdistributie niet uitvoeren voor dynamische ontvanger(s) {0} omdat deze geen oorspronkelijke publicatieontvanger(s) is/zijn. (FBE 60315)

Oorzaak

Er zijn extra ontvangers aan de publicatie toegevoegd voordat de publicatietaak opnieuw uitgevoerd werd.

Actie

Plan een nieuwe publicatietaak voor verspreiding naar de nieuwe ontvangers.

Kan geen profielfilterexpressie vinden voor het documenttype '{0}' voor de gebruiker of groep '{1}' (id: {2}) en profiel '{3}' (id: {4}). Controleer of de beheerder in het profiel in de Central Management Console een filterexpressie heeft ingesteld voor documenttype '{0}'. (FBE 60317)

Oorzaak

Voor het profiel is geen filterexpressie gedefinieerd voor het type brondocument van de publicatie. Het kan zijn dat de gebruiker bijvoorbeeld een publicatie met Interactive Analysis-documenten uitvoert, maar dat er geen geldige Interactive Analysis-filterexpressie in het profiel gedefinieerd is.

Actie

Selecteer in het gebied "Profielen" van de Central Management Console het profiel dat de publicatie gebruikt, en voer een filterexpressie in met behulp van de syntaxis die overeenkomt met het type brondocument.

De gebruiker die de publicatie heeft gepland, heeft niet het weergaverecht op de principal van de Enterprise-ontvanger met id {0}. (FBE 60318)

Oorzaak

Voor het uitvoeren van een publicatie moet de uitgever weergaverechten hebben voor alle opgegeven Enterprise-ontvangers voor de publicatie.

Actie

Ken de weergaverechten toe aan de uitgever voor alle Enterprise-ontvangers.

De gebruiker die de publicatie heeft gepland, heeft niet het weergaverecht op de uitgesloten principal van de Enterprise-ontvanger met id {0}. (FBE 60319)

Oorzaak

Voor het uitvoeren van een publicatie moet de uitgever weergaverechten hebben voor alle uitgesloten Enterprise-ontvangers.

Actie

Ken de weergaverechten toe aan de uitgever voor alle uitgesloten Enterprise-ontvangers.

De gebruiker die de publicatie heeft gepland, heeft niet het weergaverecht op het profiel met id {0}. (FBE 60320)

Oorzaak

Voor het uitvoeren van een publicatie moet de uitgever weergaverechten hebben voor alle profielen die door de publicatie worden gebruikt.

Actie

Ken de weergaverechten toe aan de uitgever voor alle profielen die door de publicatie worden gebruikt.

De gebruiker die de publicatie heeft gepland, heeft niet het weergaverecht op de groep met id {0} die een bovenliggende groep is van de principal '{1}' (id {2}). Profielwaarden uit deze groep en de bovenliggende groepen worden niet toegepast. (FBE 60321)

Oorzaak

De uitgever heeft geen weergaverechten voor de groepen waartoe de ontvanger van een publicatie behoort. Profielwaarden die op deze groep van toepassing zijn en bovenliggende groepen worden niet gebruikt.

Actie

Ken het weergaverecht toe aan de uitgever voor alle groepen waartoe de ontvangers van de publicatie behoren. U kunt deze waarschuwing negeren als geen van de profielwaarden van toepassing is op de relevante groepen.

Het maximumaantal van {0} ontvangers per publicatie is bereikt. Gebruiker {1} met id {2} is niet verwerkt. (FBE 60322)

Oorzaak

De limiet aan het aantal ontvangers per publicatie is bereikt. Verdere ontvangers zijn niet verwerkt.

Actie

Verminder het aantal ontvangers in de publicatie, of vraag een licentie aan om het maximumaantal ontvangers te verhogen.

Kan publicatie-exemplaar met id {0} niet opnieuw distribueren omdat onderdelen niet zijn bezorgd op de standaard-Enterprise-locatie. (FBE 60323)

Oorzaak

De standaard Enterprise-locatie is voor deze publicatie niet geconfigureerd als een doel.

Actie

Configureer "Standaard Enterprise-locatie" als een doel voor de publicatie, en plan de publicatie vervolgens voor uitvoer zodat u indien nodig de exemplaren later opnieuw kunt distribueren.

Kan de exacte publicatie met SI_ID {0} en/of de exacte bereikbatch met SI_ID {1} niet vinden. Is de publicatie correct geconfigureerd en is de CMS actief? (FBE 60400)

Oorzaak

Het kan zijn dat sommige objecten verwijderd zijn, of dat hun beveiligingsrechten gewijzigd zijn, zodat de publicatietaak ze niet kan ophalen.

Actie

Controleer of alle statische documenten bestaan en de juiste beveiligingsrechten hebben, en of de File Repository Server actief is.

Er is een uitzondering aangetroffen bij de naverwerking. (FBE 60401)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden in de naverwerkingsfase.

Actie

Controleer of de publicatieservice en File Repository Server actief zijn.

Kan gebeurtenis-handler voor naverwerking van publicatie niet ophalen (naverwerking wordt overgeslagen). (FBE 60402)

Oorzaak

Publicaties kunnen een naverwerkingsstap hebben, zoals een PDF-sortering of het verpakken van exemplaren als een ZIP-bestand, maar voor deze publicatie is de naverwerkingsstap niet opgegeven of ongeldig.

Actie

Dit kan een normale conditie zijn, waarvoor geen actie genomen hoeft te worden als er geen naverwerkingsstap vereist is. Is dit niet het geval, dan is het raadzaam de eigenschapsinstellingen van de publicatie te controleren.

Geen bereiken gevonden in bereikbatch met SI_ID {0}. Is alles correct geconfigureerd? (FBE 60404)

Oorzaak

De publicatietaak kan bepaalde objecten niet ophalen omdat deze zijn verwijderd of omdat de beveiligingsrechten ervoor zijn aangepast.

Actie

Zorg ervoor dat alle statische documenten aanwezig zijn en dat gebruikers over de benodigde rechten beschikken. Controleer of de File Repository Server actief is.

Fout in de invoegtoepassing voor naverwerking! Klasse {0} van de invoegtoepassing heeft een uitzondering veroorzaakt. (FBE 60405)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij de naverwerkingsstap.

Actie

Als er een aangepaste invoegtoepassing voor naverwerking is geïnstalleerd en gebruikt, corrigeert u de uitzondering in de aangepaste invoegtoepassing. Wordt er een standaardinvoegtoepassing voor naverwerking gebruikt, dan zou dit geen uitzondering moeten veroorzaken. Neem contact op met de klantendienst.

De klasse {0} van invoegtoepassing voor naverwerking heeft een set met null of geen informatieobjecten geretourneerd. (FBE 60406)

Oorzaak

De naverwerkingsstap heeft geen resultaten opgeleverd.

Actie

Als er een aangepaste invoegtoepassing voor naverwerking is geïnstalleerd en gebruikt, verhelpt u het probleem in de aangepaste invoegtoepassing. Wordt er een standaardinvoegtoepassing voor naverwerking gebruikt, dan zou dit geen leeg resultaat moeten opleveren. Neem contact op met de klantendienst.

Kan geen invoegtoepassing voor naverwerking vinden die overeenkomt met de opgegeven klassenaam: {0}. (FBE 60408)

Oorzaak

Er is geen invoegtoepassing voor naverwerking in de publicatie opgegeven.

Actie

Controleer of uw publicatie goed geconfigureerd is.

Er is een door de invoegtoepassing gegenereerd onderdeel gemaakt dat IPublicationInfo niet implementeert. Het onderdeel wordt mogelijk niet juist verspreid: titel = '{0}', type = '{1}' (FBE 60409)

Oorzaak

Dit is een interne fout.

Actie

Installeer SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform opnieuw.

Er is een uitzondering aangetroffen tijdens het vastleggen van de door de invoegtoepassing gegenereerde onderdelen die zijn gemaakt door de klasse {0} van de invoegtoepassing voor naverwerking. (FBE 60410)

Oorzaak

Het systeem kan de resultaten van een publicatietaak niet opslaan.

Actie

Controleer of de File Repository Server actief is.

Er is een uitzondering aangetroffen tijdens het maken van een door de invoegtoepassing gegenereerd onderdeel met programma-id {0} voor de klasse {1} van de invoegtoepassing voor naverwerking. (FBE 60411)

Oorzaak

Dit foutbericht kan door een beschadigde installatie veroorzaakt zijn.

Actie

Installeer SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform opnieuw.

Er is een uitzondering opgetreden bij het ophalen van artefacten en statische documenten voor deze context: ScopeBatch = {0}, Doel = {1}, Invoegtoepassingsklasse = {2} (FBE 60412)

Oorzaak

Sommige objecten zijn verwijderd, of hun rechten zijn gewijzigd, zodat de publicatietaak ze niet kan ophalen.

Actie

Zorg ervoor dat alle statische documenten aanwezig zijn en dat gebruikers over de juiste rechten beschikken. Controleer of de File Repository Server actief is.

Er is een uitzondering opgetreden bij het sorteren van artefacten en statische documenten (volgens de brondocumentvolgorde) voor deze context: ScopeBatch = {0}, Doel = {1}, Invoegtoepassingsklasse= {2} (FBE 60413)

Oorzaak

De publicatie is niet goed geconfigureerd.

Actie

Controleer of de publicatie goed geconfigureerd is.

Er is een uitzondering opgetreden tijdens een poging om de brondocumenten van de publicatie op te halen. (FBE 60414)

Oorzaak

Het kan zijn dat sommige objecten verwijderd zijn, of dat hun beveiligingsrechten gewijzigd zijn, zodat de publicatietaak ze niet kan ophalen.

Actie

Zorg ervoor dat alle statische documenten aanwezig zijn en dat gebruikers over de juiste beveiligingsrechten beschikken. Controleer of de File Repository Server actief is.

Naverwerking van overslaan van bereikniveaudocument met SI_ID: {0} dat niet is weergegeven als brondocument op de publicatie. Is uw publicatie goed geconfigureerd? (FBE 60415)

Oorzaak

Dit is een interne fout.

Actie

Neem contact op met de klantendienst van SAP BusinessObjects.

Planning van documenttaak '{2}' (id: {0}) is mislukt: {1} (FBE 60502)

Oorzaak

Verwerking is mislukt voor een document in een publicatie. Mogelijke oorzaken voor verwerkingsfouten zijn niet gedefinieerde parameters en verkeerd geconfigureerde databaseverbindingen. Het kan ook zijn dat de uitgever onvoldoende rechten voor bepaalde objecten of mappen heeft.

Actie

Plan alleen het document en controleer of het goed uitgevoerd wordt. Pas dezelfde configuratie-instellingen op het brondocument in de publicatie toe.

De publicatie bevat geen documenten die kunnen worden gepland. (FBE 60503)

Oorzaak

Het kan zijn dat sommige objecten verwijderd zijn, of dat hun beveiligingsrechten gewijzigd zijn zodat de publicatietaak ze niet kan ophalen.

Actie

Controleer of alle statische documenten bestaan en de juiste beveiligingsrechten hebben, en of de File Repository Server wordt uitgevoerd.

De lijst met documenten in de publicaties bevat een lege waarde. Is alles correct geconfigureerd? (FBE 60504)

Oorzaak

Het kan zijn dat sommige objecten verwijderd zijn, of dat hun beveiligingsrechten gewijzigd zijn zodat de publicatietaak ze niet kan ophalen.

Actie

Controleer of alle statische documenten bestaan en de juiste beveiligingsrechten hebben, en of de File Repository Server wordt uitgevoerd.

Document '{0}' is een ongeldig publicatiedocument en kan niet worden gepubliceerd. (FBE 60505)

Oorzaak

Een document dat geen deel uitmaakt van een publicatie, is naar een publicatieservice verzonden voor verwerking.

Actie

Uw installatie kan beschadigd zijn. Installeer SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform opnieuw.

Kan veldtoewijzingen van document niet toevoegen aan doeldocument. Is alles correct geconfigureerd? (FBE 60506)

Oorzaak

Tijdens het opgeven van de aanpassingsinstellingen voor dynamische ontvangers, zijn de kolommen in de bron van de dynamische ontvangers onjuist toegewezen.

Actie

Zorg ervoor dat de dynamische ontvangersbron de vereiste informatie voor aanpassing bevat, dat de databasekolommen bestaan en juist gespeld zijn, dat de semantische laag van de gegevensbron kan lezen en dat het rapport de benodigde gegevens voor aanpassen toont.

Document '{0}' heeft niet exact 1 exemplaar dat statusinformatie bevat (is 0 of >1 of kan niet worden opgehaald). (FBE 60507)

Oorzaak

Het kan zijn dat sommige objecten verwijderd zijn, of dat hun beveiligingsrechten gewijzigd zijn, zodat de publicatietaak ze niet kan ophalen.

Actie

Controleer of alle statische documenten bestaan en de juiste beveiligingsrechten hebben, en of de File Repository Server wordt uitgevoerd.

Wacht tot planningstaak is voltooid. Taak id:%1, naam:%2, type:%3 in status %4 (FBE 60509)

Oorzaak

Een publicatietaak is momenteel een rapport aan het verwerken.

Actie

Dit is geen fout en u hoeft geen actie te ondernemen.

Waarschuwing tijdens uitvoering van documenttaak '{0}' (id {1}): {2} (FBE 60510)

Oorzaak

De documenttaak is geslaagd met een waarschuwing.

Actie

Raadpleeg de documentatie voor het specifieke waarschuwingsbericht.

Fout tijdens het verwerken van document '{0}' (id {1}): {2} (FBE 60512)

Oorzaak

De documenttaak is voltooid, maar er hebben zich fouten voorgedaan tijdens de verwerking.

Actie

Controleer of het brondocument correct kan worden verwerkt buiten de publicatie.

Waarschuwing tijdens het verwerken van document '{0}' (id {1}): {2} (FBE 60513)

Oorzaak

De documenttaak is voltooid, maar er werden waarschuwingen vertoond tijdens de verwerking.

Actie

Controleer of het brondocument correct kan worden verwerkt buiten de publicatie.

Documentverwerking kan niet worden gestart vanwege ongeldige parameters. (FBE 60600)

Oorzaak

Essentiële parameters zijn null in de verwerkingsengine van het document.

Actie

Neem contact op met de klantendienst van SAP BusinessObjects.

Invoegtoepassingstype {0} kan niet worden verwerkt voor publicatie. (FBE 60601)

Oorzaak

De bureaubladinvoegtoepassing bevat geen publicatiegegevens.

Actie

Controleer of de publicatie volledig is ingesteld.

{0} uitzondering, bericht: {1} (FBE 60602)

Oorzaak

Er hebben zich fatale uitzonderingen voorgedaan. De processor probeert mogelijk te stoppen of ondervindt problemen, of er zijn mogelijk problemen met uw SAP BusinessObjects Business Intelligence-platforminstallatie.

Actie

Neem contact op met de klantendienst van SAP BusinessObjects.

GUI: foutberichten

Diverse foutberichten worden in de volgende bereiken en categorieën ingedeeld:

- Grafische gebruikersinterface (GUI): foutberichten
- GUI (USU): foutberichten

12.1 Grafische gebruikersinterface (GUI): foutberichten

GUI-foutberichten zijn in de volgende bereiken en categorieën ingedeeld:

Bereik	Categorie
GUI0003 - GUI0006	GUI

De bestandsnaam bevat verboden tekens. (GUI0003)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een universe op te slaan met een naam die verboden tekens bevat. Deze beperking kan worden veroorzaakt door het volgende:

- De tekenset die is ingesteld voor de database waarin de BusinessObjects-gegevensopslagruimte zich bevindt.
- Opties die door de supervisor zijn ingesteld in de module Supervisor en de toegestane tekens in de gegevensopslagruimte worden gedefinieerd.

Actie

Sla de universe op met een andere naam. Als het probleem blijft bestaan, vraagt u de BusinessObjects-supervisor naar de juiste tekenset voor uw universes.

Bestand niet gevonden. Controleer of de opgegeven bestandsnaam correct is. (GUI0005)

Oorzaak

U wilt een BusinessObjects-rapport openen, maar u hebt een bestandsnaam getypt die niet bestaat.

Actie

Typ de goede naam voor het bestand of gebruik de knop Niveau omhoog in het dialoogvenster Openen om het gewenste rapport te zoeken.

Pad <naam> niet gevonden. Controleer of de opgegeven padnaam correct is. (GUI0006)

Oorzaak

U wilt een BusinessObjects-rapport openen, maar hebt niet het juiste pad opgegeven. Het rapport bestaat wellicht, maar niet op de opgegeven locatie.

Actie

Gebruik de knop Niveau omhoog in het dialoogvenster Openen om het rapport te zoeken.

Hulpprogramma voor informatie-ontwerp: foutberichten

Foutberichten van het hulpprogramma voor informatie-ontwerp worden in de volgende categorieën ingedeeld:

Nummerbereik	Categorie
00xxx	Beveiligingsaanmelding, verificatie, CMS en sessies
023xx	Framework - toegang tot universes en bronnen
06xxx	Toegang krijgen tot beveiligingsprofielen voor een universe
095xx	Conversie
15xxx	Algemene verbindingen

13.1 00-berichten (beveiligingsaanmelding, verificatie, CMS en sessies)

Er is een probleem opgetreden bij het publiceren of delen van een bron in de gegevensopslagruimte in map: {0}. (IDT 00420)

Oorzaak

Mogelijke oorzaken:

- De CMS-sessie is niet juist gestart.
- Uw CMS-sessie is niet langer actief.
- De mapnaam op de gegevensopslagruimte is ongeldig.
- U hebt niet de vereiste rechten toegekend gekregen in de CMS.

Actie

- Controleer of de CMS-procedure juist werkt door de gegevensopslagruimte met een ander hulpprogramma te openen.
- Sluit uw sessie en open deze opnieuw.
- Controleer of de naam van de bron geen ongeldige tekens bevat.

- Controleer of uw rechten voor de gegevensopslagruimte u toestaan bronnen in deze map te publiceren of te delen.

Kan universe-bestand niet maken in map: {0}. (IDT 00425)

Oorzaak

Mogelijke oorzaken:

- De CMS-sessie is niet juist gestart.
- Uw CMS-sessie is niet langer actief.
- De universe-naam is ongeldig.
- U hebt niet de vereiste rechten toegekend gekregen in de CMS.

Actie

- Controleer of de CMS-procedure juist werkt door de gegevensopslagruimte met een ander hulpprogramma te openen.
- Sluit uw sessie en open deze opnieuw.
- Controleer of de naam van de universe geen ongeldige tekens bevat.
- Controleer of uw rechten voor de gegevensopslagruimte u toestaan in deze map te publiceren.

Er is een fout opgetreden bij het openen van bron {0} in de gegevensopslagruimte. (IDT 00630)

Oorzaak

Mogelijke oorzaken:

- De CMS-sessie is niet juist gestart.
- Uw CMS-sessie is niet langer actief.
- De bron die u wilt openen, ontbreekt.

Actie

- Controleer of de CMS-procedure juist werkt door de gegevensopslagruimte met een ander hulpprogramma te openen.
- Sluit uw sessie en open deze opnieuw.
- Controleer of de bron nog aanwezig is in de gegevensopslagruimte.

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van universe {0} uit de gegevensopslagruimte. (IDT 00631)

Oorzaak

Mogelijke oorzaken:

- De CMS-sessie is niet juist gestart.
- Uw CMS-sessie is niet langer actief.

- De universe die u wilt openen, ontbreekt.

Actie

- Controleer of de CMS-procedure juist werkt door de gegevensopslagruimte met een ander hulpprogramma te openen.
- Sluit uw sessie en open deze opnieuw.
- Controleer of de universe nog aanwezig is in de gegevensopslagruimte.

13.2 02-berichten (framework)

Er is een fout opgetreden bij het openen van bron {0}. (IDT 02300)

Oorzaak

Mogelijke oorzaken:

- De universe of een van zijn beveiligingsprofielen kan niet worden gevonden in de gegevensopslagruimte.
- De universe of een beveiligingsprofiel is mogelijk beschadigd.
- De versies van het hulpprogramma voor informatieontwerp en de gegevensopslagruimte zijn mogelijk verschillend.

Actie

- Vernieuw de weergave Gepubliceerde bronnen of Beveiligingseditor.
- Vraag de maker van de universe deze opnieuw te publiceren. Verwijder het beveiligingsprofiel en maak het opnieuw.
- Controleer of de patchniveaus tussen de installaties van het hulpprogramma voor informatieontwerp en de gegevensopslagruimte consistent zijn.

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van universe {0}. (IDT 02311)

Oorzaak

Mogelijke oorzaken:

- De universe kan niet worden gevonden in de gegevensopslagruimte.
- De universe is mogelijk beschadigd.
- De versies van het hulpprogramma voor informatieontwerp en de gegevensopslagruimte zijn mogelijk verschillend.

Actie

- Vernieuw de weergave Gepubliceerde bronnen of Beveiligingseditor.
- Vraag de maker van de universe deze opnieuw te publiceren.

- Controleer of de patchniveaus tussen de installaties van het hulpprogramma voor informatieontwerp en de gegevensopslagruimte consistent zijn.

13.3 06-berichten (beveiligingsprofielen)

Er is een fout opgetreden bij het opslaan van de verbinding voor het profiel voor gegevensbeveiliging {0}. (IDT 06103)

Oorzaak

De verbinding die u aan het profiel voor gegevensbeveiliging hebt toegewezen, bestaat mogelijk niet meer of is beschadigd.

Actie

Controleer of de verbinding nog bestaat en of deze juist werkt. Is dit niet het geval, breng de verbinding dan opnieuw tot stand.

Er is een fout opgetreden bij het maken van de verbinding voor het profiel voor gegevensbeveiliging {0}. (IDT 06120)

Oorzaak

Mogelijke oorzaken:

- De CMS-sessie is niet juist gestart.
- Uw CMS-sessie is niet langer actief.
- De bronnaam is ongeldig.
- U hebt niet de vereiste rechten toegekend gekregen in de CMS.

Actie

- Controleer of de CMS-procedure juist werkt door de gegevensopslagruimte met een ander hulpprogramma te openen.
- Sluit uw sessie en open deze opnieuw.
- Controleer of de naam van de bron geen ongeldige tekens bevat.
- Controleer of uw rechten voor de gegevensopslagruimte u toestaan bronnen in deze map te publiceren of te delen.

Er is een fout opgetreden bij het opslaan van aggregatieopties voor het profiel voor bedrijfsbeveiliging {0}. (IDT 06130)

Oorzaak

Mogelijke oorzaken:

- De CMS-sessie is niet juist gestart.
- Uw CMS-sessie is niet langer actief.
- U hebt niet de vereiste rechten toegekend gekregen in de CMS.

Actie

- Controleer of de CMS-procedure juist werkt door de gegevensopslagruimte met een ander hulpprogramma te openen.
- Sluit uw sessie en open deze opnieuw.
- Controleer of uw rechten voor de gegevensopslagruimte u toestaan de aggregatieopties voor het profiel voor bedrijfsbeveiliging te wijzigen voor de universe.

Er is een fout opgetreden bij het toewijzen van het beveiligingsprofiel {0} aan een gebruiker of groep. (IDT 06150)

Oorzaak

Mogelijke oorzaken:

- Het beveiligingsprofiel bestaat niet meer.
- Het beveiligingsprofiel is beschadigd.
- De toegewezen gebruiker of groep bestaat niet meer.
- U hebt niet de vereiste rechten voor het toewijzen van universe-beveiligingsprofielen aan deze gebruiker of groep.

Actie

- Vernieuw de weergave Beveiligingseditor om te controleren of het beveiligingsprofiel nog steeds bestaat.
- Verwijder het beveiligingsprofiel en maak dit opnieuw.
- Vernieuw de weergave Beveiligingseditor om te controleren of de gebruiker of groep nog steeds bestaat.
- Controleer of uw rechten voor de gegevensopslagruimte u toestaan dit beveiligingsprofiel aan de gebruiker of groep toe te wijzen.

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van een beveiligingsprofiel voor universe {0}. (IDT 06200)

Oorzaak

Mogelijke oorzaken:

- De CMS-sessie is niet juist gestart.
- Uw CMS-sessie is niet langer actief.
- Het beveiligingsprofiel dat u probeert te openen, bestaat niet meer.

Actie

- Controleer of de CMS-procedure juist werkt door de gegevensopslagruimte met een ander hulpprogramma te openen.
- Sluit uw sessie en open deze opnieuw.
- Vernieuw de weergave van uw Beveiligingseditor om te controleren of het beveiligingsprofiel nog steeds in de gegevensopslagruimte bestaat.

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van beveiliging voor universe {0}. (IDT 06201)

Oorzaak

Mogelijke oorzaken:

- Het beveiligingsprofiel bestaat niet meer.
- Het beveiligingsprofiel is beschadigd.
- De toegewezen gebruiker of groep bestaat niet meer.
- De versies van het hulpprogramma voor informatieontwerp en de gegevensopslagruimte zijn mogelijk verschillend.

Actie

- Vernieuw de weergave van uw Beveiligingseditor om de nieuwste beveiligingsprofielen op te halen.
 - Verwijder de beveiligingsprofielen voor de universe en maak deze opnieuw.
 - Controleer of de patchniveaus tussen de installaties van het hulpprogramma voor informatieontwerp en de gegevensopslagruimte consistent zijn.
1. Vernieuw de weergave Beveiligingseditor om de meest recente beveiligingsprofielen op te halen.
 2. Verwijder de beveiligingsprofielen van de universe en maak deze opnieuw.
 3. Controleer of de patchniveaus tussen uw hulpprogramma voor informatie-ontwerp en uw gegevensopslagruimte consistent zijn.

Er is een fout opgetreden bij het openen van het profiel voor gegevensbeveiliging {0}. (IDT 06202)

Oorzaak

Mogelijke oorzaken:

- De CMS-sessie is niet juist gestart.
- Uw CMS-sessie is niet langer actief.
- Het profiel voor gegevensbeveiliging dat u probeert te openen, bestaat niet meer.

Actie

- Controleer of de CMS-procedure juist werkt door de gegevensopslagruimte met een ander hulpprogramma te openen.
- Sluit uw sessie en open deze opnieuw.
- Vernieuw de weergave van uw Beveiligingseditor om de nieuwste beveiligingsprofielen op te halen.

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van een profiel voor bedrijfsbeveiliging voor universe {0}. (IDT 06203)

Oorzaak

Mogelijke oorzaken:

- Het beveiligingsprofiel bestaat niet meer.
- Het beveiligingsprofiel is beschadigd.
- U hebt niet de vereiste rechten om de universe of de bijbehorende beveiligingsprofielen te bekijken.

Actie

- Vernieuw de weergave Beveiligingseditor om te controleren of het beveiligingsprofiel nog steeds bestaat.
- Verwijder het beveiligingsprofiel en maak dit opnieuw.
- Controleer of uw rechten voor de gegevensopslagruimte u toestaan de universe en de bijbehorende beveiliging te bekijken.

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de aggregatieopties voor het gegevensbeveiligingsprofiel voor universe {0}. (IDT 06204)

Oorzaak

Mogelijke oorzaken:

- De aggregatieopties bestaan niet meer.
- De opties zijn beschadigd.
- U hebt niet de vereiste rechten om de universe of de bijbehorende beveiliging te bekijken.

Actie

- Vernieuw de weergave Beveiligingseditor om de laatste aggregatieopties op te halen.
- Verwijder de universe en publiceer deze opnieuw, indien mogelijk.
- Controleer of uw rechten voor de gegevensopslagruimte u toestaan deze universe en de bijbehorende beveiliging te bekijken.

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van aggregatieopties voor het bedrijfsbeveiligingsprofiel voor universe {0}. (IDT 06205)

Oorzaak

Mogelijke oorzaken:

- De aggregatieopties bestaan niet meer.
- De opties zijn beschadigd.
- U hebt niet de vereiste rechten om de universe of de bijbehorende beveiliging te bekijken.

Actie

- Vernieuw de weergave Beveiligingseditor om de laatste aggregatieopties op te halen.
- Verwijder de universe en publiceer deze opnieuw, indien mogelijk.
- Controleer of uw rechten voor de gegevensopslagruimte u toestaan deze universe en de bijbehorende beveiliging te bekijken.

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van gebruikers of groepen die zijn toegewezen aan beveiligingsprofiel {0}. (IDT 06210)

Oorzaak

Mogelijke oorzaken:

- Het beveiligingsprofiel bestaat niet meer.
- Het beveiligingsprofiel is beschadigd.
- De toegewezen gebruiker of groep bestaat niet meer.
- U hebt niet de vereiste rechten om de universe, de bijbehorende beveiligingsprofielen of de toegewezen gebruikers of groepen te bekijken.

Actie

- Vernieuw de weergave Beveiligingseditor om te controleren of het beveiligingsprofiel nog steeds bestaat.
- Verwijder het beveiligingsprofiel en maak dit opnieuw.
- Vernieuw de weergave Beveiligingseditor om te controleren of de gebruiker of groep nog steeds bestaat.
- Controleer of uw rechten voor de gegevensopslagruimte u toestaan de universe, de bijbehorende beveiligingsprofielen en de toegewezen gebruikers en groepen te bekijken.

13.4 095-berichten (conversie)

Het universebestand moet gegenereerd worden met een recentere productieversie. Bestandpad naar universe: {0}. (IDT 09501)

Oorzaak

De universe die u probeert te converteren is gegenereerd door een versie van de BusinessObjects-suite die ouder is dan XI 3.0. U kunt de universe niet converteren met het hulpprogramma voor informatieontwerp.

Actie

Open de universe in het hulpprogramma voor universe-ontwerp (versie BI 4) en sla deze opnieuw op. Start de conversie opnieuw in het hulpprogramma voor informatieontwerp.

Kan het universebestand niet openen. Controleer of het bestand beschadigd is. (IDT 09502)

Oorzaak

Het universebestand is mogelijk beschadigd.

Actie

Open de universe met het hulpprogramma voor universe-ontwerp, controleer de geldigheid is en sla de universe opnieuw op.

De conversie van OLAP-universes wordt niet ondersteund. (IDT 09503)

Oorzaak

De universe is een OLAP-universe. U kunt geen OLAP-universes converteren met het hulpprogramma voor informatieontwerp.

Actie

Maak de OLAP-universe opnieuw in het hulpprogramma voor informatieontwerp.

Conversie van universes met opgeslagen procedures wordt niet ondersteund. (IDT 09504)

Oorzaak

De universe heeft opgeslagen procedures. U kunt een universe met opgeslagen procedures niet converteren met het hulpprogramma voor informatieontwerp.

Actie

Maak de universe opnieuw in het hulpprogramma voor informatieontwerp.

Conversie van beveiligde universes vanuit een bestand wordt niet ondersteund. Gebruik in plaats hiervan de optie om te converteren uit CMS. (IDT 09505)

Oorzaak

Conversie van beveiligde universes vanuit een bestand wordt niet ondersteund.

Actie

Gebruik in plaats hiervan de optie om te converteren uit CMS.

Kan de universe niet converteren. Er moet een verbinding zijn toegewezen aan de universe in het hulpprogramma voor universe-ontwerp. (IDT 09506)

Oorzaak

De universe die u probeert te converteren, heeft geen verbinding.

Actie

Stel in het hulpprogramma voor universe-ontwerp een geldige verbinding in en sla de universe op. Start de conversie opnieuw.

Conversie van universes met een Data Federator-verbinding wordt niet ondersteund. (IDT 09507)

Oorzaak

De universe die u probeert te converteren is gedefinieerd op een bron van de Data Federator-service. U kunt de universe niet converteren met het hulpprogramma voor informatieontwerp.

Actie

Maak de universe opnieuw in het hulpprogramma voor informatieontwerp.

Kan de kern-universe %s niet lezen vanuit de CMS. (IDT 09508)

Oorzaak

Een fout voorkomt dat de universe wordt gelezen.

Actie

Controleer of de kern-universes juist zijn geëxporteerd.

Kan de universe niet lezen vanuit de CMS. (IDT 09509)

Oorzaak

Een fout voorkomt dat de universe wordt gelezen.

Actie

Controleer of de universe juist is geëxporteerd.

Conversie van een universe met wachtwoordbeveiliging wordt niet ondersteund. Verwijder het wachtwoord in het hulpprogramma voor universe-ontwerp. (IDT 095010)

Oorzaak

Conversie van een universe met wachtwoordbeveiliging wordt niet ondersteund.

Actie

Verwijder het wachtwoord in het hulpprogramma voor universe-ontwerp. Start de conversie opnieuw.

Met uw gebruikersprofiel kunt u geen universes converteren. (IDT 095011)

Oorzaak

Met uw gebruikersprofiel kunt u geen universes converteren.

Actie

Vraag de systeembeheerder om de vereiste rechten voor de gegevensopslagruimte.

13.5 15-berichten (generieke verbindingen)

Kan de verbinding van de CMS niet ophalen. Controleer of de verbinding in de CMS bestaat en of u hiertoe rechten hebt. (IDT 15025)

Oorzaak

Kan de verbinding niet ophalen in de CMS.

Actie

Controleer of de verbinding in de CMS bestaat en of u de vereiste rechten hebt om deze op te halen.

Foutberichten voor Information Engine Services (IES)

Enkele foutberichten van Information Engine Services:

Bereik	Categorie
IES 00001 - IES 10903	Foutberichten voor Information Engine Services

14.1 Foutberichten voor Information Engine Services (IES)

Sommige objecten zijn niet langer beschikbaar in de universe. (IES 00001)

Oorzaak

Een of meer objecten in een universe zijn niet meer beschikbaar voor een document.

Actie

Verwijder de ontbrekende objecten uit de query door de objecten in de query te vergelijken met de beschikbare objecten.

Sommige objecten zijn niet beschikbaar voor uw gebruikersprofiel. U kunt dit document niet vernieuwen. (IES 00002)

Oorzaak

U beschikt niet over de benodigde gebruikersrechten om de gegevens voor een of meer objecten in een query te openen. Aangezien u de gegevens voor deze objecten niet mag openen, kunt u het rapport niet vernieuwen.

Actie

Vraag uw beheerder om uw gebruikersprofiel te wijzigen zodat u toegang krijgt tot deze objecten.

Sommige vooraf gedefinieerde filters zijn niet langer beschikbaar in de universe. (IES 00003)

Oorzaak

Vergelijk universe-objecten met query-objecten. Als u geen rechten hebt, neemt u contact op met de ontwerper of beheerder van de universe.

Actie

Vergelijk universe-objecten met query-objecten. Als u geen rechten hebt, neemt u contact op met de ontwerper of beheerder van de universe.

Sommige databasetabellen zijn niet langer beschikbaar in de universe. (IES 00004)

Oorzaak

Een of meer databasetabellen waarnaar objecten in de universe verwijzen zijn niet langer beschikbaar. De naam van de tabellen is mogelijk gewijzigd of de tabellen zijn verwijderd uit de database.

Actie

Vraag de universe-ontwerper om de universe te vernieuwen om niet-bestaande tabellen te verwijderen of tabelnamen bij te werken.

Ongeldige aanwijzingsdefinitie. (IES 00005)

Oorzaak

De syntaxis van de aanwijzing is ongeldig, of de aanwijzing verwijst naar een object dat niet langer voorkomt in de universe.

Actie

Vraag de universe-ontwerper om de aanwijzing te verifiëren.

Ongeldige definitie van een object met aggregatiekennis. (IES 00006)

Oorzaak

Een of meer objecten in de query maken gebruik van aggregatiekennis, en de syntaxis van de aggregatiekennis in de universe is niet geldig.

Actie

Vraag de universe-ontwerper om de syntaxis van de aggregatiekennis te verifiëren.

Een filter bevat een onjuiste waarde. U kunt deze query niet uitvoeren. (IES 00007)

Oorzaak

Een filter heeft een onjuiste operand. Een filter heeft bijvoorbeeld een lege constante, of een filter dat numerieke waarden verwacht, is bijvoorbeeld gedefinieerd met een alfanumerieke waarde.

Actie

Corrigeer het filter.

De query kan niet worden uitgevoerd omdat deze incompatibele objecten bevat. (IES 00008)

Oorzaak

De query bevat objecten die gegevenssets retourneren die niet kunnen worden gecombineerd of gesynchroniseerd, mogelijk omdat de universe het gebruik van meerdere SQL-instructies voor elke context of meetwaarde niet toestaat.

Actie

Vraag de universe-ontwerper om de volgende handelingen uit te voeren:

- Meerdere SQL-instructies voor elke context en meetwaarde toestaan.
- Maak een nieuwe context waarin u de incompatibele objecten opneemt.

De query kan niet worden uitgevoerd omdat een geavanceerd filter een incompatibel object bevat. (IES 00009)

Oorzaak

Een geavanceerd filter gebruikt niet-compatibele objecten.

Actie

Wijzig het geavanceerde filter zodat alleen compatibele objecten worden gebruikt.

De universe staat geen complexe expressies toe in een GROUP BY-instructie. (IES 00010)

Oorzaak

Er is een query met een GROUP BY-component waardoor formules of aliassen worden gebruikt. De universe staat deze uitdrukkingen in GROUP BY-componenten niet toe. Het gedrag wordt bepaald door de parameter

```
<Parameter Name="GROUPBY_EXCLUDE_COMPLEX">Y</Parameter>
```

in het PRM-bestand voor de doel-RDBMS.

Actie

- Wijzig de query zodat objecten met formules of aliassen niet worden opgenomen in de query.
- Als uw RDBMS complexe GROUP BY-expressies ondersteunt, vraagt u de universe-ontwerper om de waarde van de parameter GROUPBY_EXCLUDE_COMPLEX te wijzigen naar N.

Het object {obj_list} bevat meerdere attributen. Deze syntaxis wordt niet langer ondersteund. (IES 00011)

Oorzaak

De query bevat een of meer objecten waarin een komma (,) in plaats van een samenvoegingsoperator in de definitie wordt gebruikt. Deze syntaxis wordt niet langer ondersteund.

Actie

Vraag de universe-ontwerper om een van de volgende handelingen uit te voeren:

- Definieer de objecten opnieuw die de komma gebruiken om de gegevens voor twee objecten samen te voegen met behulp van de standaardsamenvoegingsoperator voor de RDBMS.
- Voeg de volgende regel toe aan het PRM-bestand voor de doel-RDBMS:

```
<Parameter Name = "REPLACE_COMMA_BY_SEPARATOR">Y</Parameter>
```

Hiermee wordt de komma geaccepteerd als samenvoegingsoperator in objectdefinities.

- Stel de waarde van REPLACE_COMMA_BY_CONCAT in op Yes in de universe.

U kunt deze query niet uitvoeren omdat deze een Cartesiaans product oplevert. (IES 00012)

Oorzaak

Deze query zal een Cartesiaans product opleveren. Een Cartesiaans product retourneert alle mogelijke combinaties van rijen van de tabellen waarnaar door objecten in de query wordt verwezen, en is vrijwel nooit juist.

Actie

Vraag de universe-ontwerper om een van de volgende handelingen uit te voeren:

- Cartesiaanse producten voorkomen door het schema van de universe-tabel te wijzigen om de toepasselijke joins en beperkingen op te nemen.
- De universe toestaan om Cartesiaanse producten te retourneren als deze acceptabel zijn.

SQL-generatie mislukt. (IES 00013)

Oorzaak

Er zijn fouten opgetreden tijdens generatie van de query-SQL.

Actie

Vraag de universe-ontwerper om de SQL te verifiëren.

Oplossen aggregatieregels niet geslaagd. (IES 00014)

Oorzaak

De objecten in de query sluiten alle mogelijke SQL-keuzen voor een aggregatieregel uit.

Actie

Vraag de universe-ontwerper om de incompatibiliteit tussen de objecten te verwijderen.

Meerdere queryfilters bevatten een aanwijzing met dezelfde tekst, maar de aanwijzingen gebruiken een ander type operand of aantal waarden. (IES 00015)

Oorzaak

De query heeft meerdere aanwijzingen die hetzelfde bericht weergeven. Aanwijzingen met hetzelfde bericht worden meestal gecombineerd, maar dit is niet mogelijk als u voor bepaalde aanwijzingen één waarde en voor andere meerdere waarden moet invoeren.

Actie

Wijzig de aanwijzingen, zodat u voor alle aanwijzingen een of meerdere waarden moet invoeren.

De query bevat een @script()-functie die niet wordt ondersteund. (IES 00016)

Oorzaak

De SQL die door de query voor dit document is gegenereerd, bevat een functie @script() die niet wordt ondersteund.

Actie

Vraag de universe-ontwerper om de functie @script() te verwijderen.

De volgende objecten kunnen niet als resultaatobjecten worden gebruikt: {obj_list}. (IES 00017)

Oorzaak

De query bevat objecten die niet kunnen worden gebruikt als resultaatobjecten in query's.

Actie

Verwijder de objecten, of vraag de universe-ontwerper om toe te staan dat de objecten als resultaatobjecten in query's worden opgenomen.

De volgende objecten kunnen niet als queryfilters worden gebruikt: {obj_list}. (IES 00018)

Oorzaak

De query bevat objecten die als queryfilters zijn gebruikt maar die niet geldig zijn als queryfilters.

Actie

Verwijder de objecten, of vraag de universe-ontwerper om ze als queryfilters toe te staan.

Een queryfilter bevat te veel waarden. (IES 00019)

Oorzaak

Een queryfilter bevat te veel waarden.

Actie

Selecteer minder waarden.

De SQL die door de query is gegenereerd, is ongeldig. (IES 00020)

Oorzaak

De SQL die door de query is gegenereerd, is ongeldig.

Actie

Vraag de universe-ontwerper om de SQL te verifiëren.

De gecombineerde query kan niet worden uitgevoerd omdat een van de query's incompatibele objecten bevat. (IES 00021)

Oorzaak

Een query in een gecombineerde query bevat incompatibele objecten.

Actie

Verwijder de incompatibele objecten.

De query verwijst niet naar een tabel in de WHERE-component. (IES 00022)

Oorzaak

De WHERE-component van de gegenereerde SQL verwijst niet naar een tabel.

Actie

Wijzig de query zodat deze naar een tabel verwijst.

Ongeldige subquery. (IES 00023)

Oorzaak

De query bevat een ongeldige subquery. De gegevens kunnen niet worden opgehaald, of er zijn geen resultaatobjecten gedefinieerd.

Actie

Wijzig de subquery.

Incompatibele objecttypen in de subquery. (IES 00024)

Oorzaak

De subquery bevat incompatibele objecttypen.

Actie

Verwijder de incompatibele objecttypen.

De query is te complex om een steekproeffunctie toe te passen. (IES 00025)

Oorzaak

De query is te complex om een steekproeffunctie toe te passen.

Actie

Probeer de query te vereenvoudigen.

Kan de SQL niet opnieuw genereren voor optionele aanwijzingen -- een of meer vereiste aanwijzingen zijn overgeslagen. (IES 00026)

Oorzaak

De SQL voor optionele aanwijzingen kan niet opnieuw gegenereerd worden.

Actie

Neem contact op met de universe-ontwerper.

Door optionele aanwijzingen uit de query te verwijderen worden nieuwe aanwijzingen geïntroduceerd. Dit leidt tot complexe situaties die niet worden ondersteund. (IES 00027)

Oorzaak

De query kan niet worden verwerkt vanwege optionele aanwijzingen.

Actie

Verwijder de optionele aanwijzingen uit de query.

Geen waarde opgegeven voor de Keydate-parameter. (IES 00028)

Oorzaak

Er is geen waarde opgegeven voor de Keydate-parameter.

Actie

Geef een waarde voor de Keydate op.

De universe is reeds geopend door een andere gebruiker met schrijfrechten. (IES 00029)

Oorzaak

De universe kan niet worden geopend omdat deze al door een andere gebruiker met schrijfrechten is geopend.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Syntaxisfout in formule '%1%' op positie %2%. (IES 10001)

Oorzaak

Er is een syntaxisfout in uw formule op de aangegeven positie.

Actie

Verbeter de formule.

Probleem bij het initialiseren van het woordenboek met functies. (IES 10002)

Oorzaak

Het woordenboek met functies kan niet worden geïnitieerd.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Het object '%1%' op positie '%2%' is niet uniek in het rapport. (IES 10005)

Oorzaak

Een object heeft een naam die een conflict vormt met de naam van een ander object in het rapport.

Actie

Gebruik de volledig gekwalificeerde naam voor het object.

Het object '%1%' op positie '%2%' bestaat niet in het rapport. (IES 10006)

Oorzaak

De formule verwijst naar een object dat niet meer in het rapport bestaat.

Actie

Verwijder de verwijzing naar het object uit de formule.

Het gehele getal '%1%' op positie '%2%' is te lang. (IES 10013)

Oorzaak

Een geheel getal in een formule overschrijdt de maximumlimiet.

Actie

Bewerk de formule.

Het getal %1% op positie %2% heeft een notatie die niet compatibel is met uw regionale instellingen. (IES 10014)

Oorzaak

De notatie van het getal {getal} is niet compatibel met de regionale instellingen.

Actie

Wijzig de getalnotatie overeenkomstig de notatie van uw regionale instellingen.

Ontbrekend aanhalingsteken na '%1%' op positie '%2%'. (IES 10016)

Oorzaak

Er ontbreekt een aanhalingsteken sluiten in de formule.

Actie

Voeg het aanhalingsteken sluiten toe.

De lijst met dimensies in de invoer- of uitvoercontext is leeg. (IES 10032)

Oorzaak

De lijst met dimensies in de invoer- of uitvoercontext is leeg.

Actie

Geef een lijst met dimensies op.

De variabele '%1%' kan niet worden verwijderd omdat deze afhankelijke formules of variabelen bevat die zijn gekoppeld aan: '%2%'. (IES 10033)

Oorzaak

De variabele kan niet worden verwijderd omdat andere variabelen of formules naar deze variabele verwijzen.

Actie

Verwijder de afhankelijke formules/variabelen voordat u de variabele verwijdt.

U hebt geprobeerd om een variabele te maken of de naam van een variabele bij te werken met een variabelenaam die reeds bestaat. (IES 10034)

Oorzaak

U hebt geprobeerd om een variabele te maken of de naam van een variabele bij te werken met een variabelenaam die reeds bestaat.

Actie

Kies een variabelenaam die nog niet bestaat.

De datum- of tijdnnotatie '%1%' op positie '%2%' is niet geldig. (IES 10035)

Oorzaak

De formule bevat een ongeldige datum/tijd-notatie (bijvoorbeeld "bb/MM/jjjj").

Actie

Geef een geldige datum-/tijdnnotatie in de formule op.

De uitdrukking of subuitdrukking op positie '%2%' is niet geldig. (IES 10036)

Oorzaak

De formule bevat een ongeldige uitdrukking/subuitdrukking.

Actie

Geef een geldige uitdrukking/subuitdrukking op.

De uitdrukking of subuitdrukking op positie '%2%' in functie '%1%' gebruikt een ongeldig gegevenstype. (IES 10037)

Oorzaak

Een uitdrukking bevat een ongeldig gegevenstype. (U hebt bijvoorbeeld geprobeerd een tekenreeks door te geven aan een functie die een datum vereist.)

Actie

Gebruik een geldig gegevenstype in de uitdrukking.

Ongeldig teken '%1%' in variabelenaam op positie '%2%'. (IES 10038)

Oorzaak

Het teken {teken} is ongeldig in de variabelenaam.

Actie

Verwijder {teken} uit de variabelenaam.

De formule voor variabele '%1%' bevat een verwijzing naar een variabele met dezelfde korte naam. (IES 10040)

Oorzaak

De formule van een variabele verwijst naar een andere variabele met dezelfde korte naam.

Actie

De formule van een variabele verwijst naar een andere variabele met dezelfde korte naam.

Onjuist gebruik van meerdere vergelijkingsoperatoren (<,><>,<=,>=,=) op positie '%2%'. (IES 10041)

Oorzaak

In de formule wordt er op een verkeerde manier gebruikgemaakt van meerdere vergelijkingsoperators (bijvoorbeeld: if(1<2=3;0;-1)).

Actie

Corrigeer de formule zo dat de vergelijkingsoperators correct worden gebruikt.

Er is sprake van een kringverwijzing, omdat de formule voor variabele '%1%' verwijst naar een variabele waarvan de formule verwijst naar '%1%'. (IES 10042)

Oorzaak

Een formule bevat een kringverwijzing.

Actie

Verwijder de kringverwijzing.

In functie '%1%' ontbreken argumenten of een haakje sluiten op positie '%2%'. (IES 10061)

Oorzaak

Argumenten ontbreken of een haakje sluiten ontbreekt in de formule.

Actie

Voeg de argumenten of het haakje sluiten toe.

Ontbrekende ';' of haakje sluiten in lijst '%1%' op positie %2%. (IES 10064)

Oorzaak

Er ontbreekt een puntkomma of haakje sluiten in de formule.

Actie

Voeg de puntkomma of het haakje sluiten toe.

Object-id ontbreekt in '%1%' op positie %2%. (IES 10069)

Oorzaak

Er ontbreekt een object-ID in de formule.

Actie

Verbeter de formule.

Onjuiste herstelcontext op positie %2%. (IES 10072)

Oorzaak

De formule bevat een onjuiste herstelcontext.

Actie

Corrigeer de herstelcontext.

Het object '%1%' op positie %2% is incompatibel. (IES 10077)

Oorzaak

De formule bevat een incompatibel object.

Actie

Verbeter de formule.

Ongeldige tekenreeks '%1%' op positie %2%. (IES 10082)

Oorzaak

De formule bevat een ongeldige tekenreeks.

Actie

Corrigeer de tekenreeks.

De kwalificatie van variabele '%1%' kan niet worden gewijzigd. (IES 10083)

Oorzaak

U kunt de kwalificatie van de variabele niet wijzigen. (U kunt een meetwaarde bijvoorbeeld niet naar een dimensie wijzigen als de definitie ervan een aggregatie bevat.)

Actie

Maak een nieuwe variabele met de toepasselijke kwalificatie.

Ongeldige setdefinitie. (IES 10086)

Oorzaak

Een query bevat een ongeldige setdefinitie.

Actie

Verifieer de query.

Aangepaste functies konden niet worden geladen. (IES 10100)

Oorzaak

De bibliotheek met aangepaste functies kan niet worden geladen, omdat deze niet goed is gedefinieerd. Dit kan worden veroorzaakt door ongeldige XML, een dubbele functienaam of dubbele functie-id.

Actie

Raadpleeg het traceringslogboek voor meer informatie en verstrek deze gegevens aan uw beheerder.

Uw databaseserver ondersteunt de operators Beide en Behalve niet. (IES 10701)

Oorzaak

De database waarop dit document is gebaseerd, ondersteunt de operators Beide en Behalve niet. Dit betekent dat u de operator Beide of Behalve niet kunt gebruiken als u filters voor de query definieert.

Actie

Verwijder de operators uit de queryfilters.

Er is een filter gedefinieerd op een object dat niet compatibel is met de resultaatobjecten. (IES 10702)

Oorzaak

Een van de queryfilters wordt gedefinieerd voor een object dat niet compatibel is met alle resultaatobjecten die door de query worden geretourneerd.

Actie

Verwijder de queryfilter of de resultaatobjecten.

De numerieke waarde voor het queryfilter dat gebaseerd is op '{object}', is ongeldig. (IES 10703)

Oorzaak

U hebt een ongeldige numerieke waarde voor een queryfilter opgegeven.

Actie

Bewerk het queryfilter en geef een geldige numerieke waarde op.

De datum voor de aanwijzing '{prompt}' is ongeldig. (IES 1070) (IES 10704)

Oorzaak

U hebt een ongeldige datum voor een queryfilter opgegeven.

Actie

Bewerk het queryfilter en geef een geldige datum op.

De aanwijzing '{prompt}' bevat een ongeldige numerieke waarde. (IES 10705)

Oorzaak

U hebt een ongeldige numerieke waarde voor een prompt opgegeven.

Actie

Geef een geldige numerieke waarde op.

De datum voor de aanwijzing '{prompt}' is ongeldig. (IES 10706)

Oorzaak

U hebt een ongeldige datum voor een prompt opgegeven.

Actie

Bewerk de prompt en geef een geldige datum op.

De server kan de SQL voor de query niet samenstellen. (IES 10707)

Oorzaak

De query kan niet worden geconverteerd naar SQL om te worden uitgevoerd op de database.

Actie

Herformuleer de query of neem contact op met uw beheerder.

Het object '{ObjName}' in de aanwijzing '{PromptName}' kan niet langer een zoeklijst weergeven. Verwijder de aanwijzing uit de query of neem contact op met uw beheerder om de selectie van de optie 'Alleen uit lijst selecteren' op het tabblad Objecteigenschappen op te heffen. (IES 10708)

Oorzaak

Het object in de aanwijzing kan niet langer een zoeklijst weergeven.

Actie

Verwijder de aanwijzing, of vraag de beheerder om toe te staan dat de aanwijzing waarden accepteert die niet in een lijst zijn geselecteerd.

U hebt geen rechten om dit document te vernieuwen. (IES 10801)

Oorzaak

Uw gebruikersprofiel geeft u geen toestemming gegevens weer te geven voor een van de objecten die in de query van dit document is opgenomen.

Actie

Annuleer de vernieuwing, of vraag uw beheerder om de vereiste rechten om het document te vernieuwen.

De SQL van de query heeft {nbHaving} in plaats van {nbWanted} kolommen. (IES 10810)

Oorzaak

De SQL die door de query is gegenereerd, heeft een ongeldig aantal kolommen.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Een kolom in de query is van een ongeldig gegevenstype. (IES 10811)

Oorzaak

Het gegevenstype van een kolom in de query is niet geldig.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Aangepaste SQL kan geen optionele aanwijzingen bevatten. (IES 10812)

Oorzaak

Optionele aanwijzingen worden niet ondersteund in aangepaste SQL.

Actie

Verwijder de optionele aanwijzingen.

Incompatibele objecten kunnen niet worden gebruikt in gecombineerde query's. (IES 10820)

Oorzaak

Een gecombineerde query bevat incompatibele objecten.

Actie

Bewerk de gecombineerde query en verwijder de incompatibele objecten.

Er ontbreken objecten in een subquery van de gegevensprovider '{dp_name}'. (IES 10830)

Oorzaak

Objecten die nodig zijn om query-SQL te genereren, ontbreken in een subquery in de gegevensprovider {dp_name}.

Actie

Bewerk de subquery en voeg de ontbrekende objecten toe.

Het gefilterde object ontbreekt in een classificatie in de gegevensprovider '{dp_name}'. (IES 10831)

Oorzaak

Het gefilterde object ontbreekt in een classificatie.

Actie

Bewerk de classificatie en voeg het gefilterde object toe.

Het op een classificatie gebaseerde object ontbreekt in een classificatie in de gegevensprovider {dp_name}. (IES 10832)

Oorzaak

Het op een classificatie gebaseerde object ontbreekt in een classificatie.

Actie

Bewerk de classificatie en voeg het op classificatie gebaseerde object toe.

Het document kan niet worden geladen. (IES 10833)

Oorzaak

Het document van Interactive Analysis kan niet worden geladen.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Aanvullende contextresolutie wordt niet ondersteund met optionele aanwijzingen. (IES 10834)

Oorzaak

De optionele aanwijzingen in een query genereren extra querycontextresolutie die niet wordt ondersteund.

Actie

Verwijder de optionele aanwijzingen of maak ze verplicht.

Ongeldige gegevens in kolom '{col_name}'. (IES 10840)

Oorzaak

Een databasekolom waarnaar de query verwijst, bevat ongeldige gegevens.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Ongeldige UTF-8-tekenreeks in kolom '{col_name}'. (IES 10841)

Oorzaak

Een databasekolom waarnaar de query verwijst, bevat ongeldige gegevens.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Het bestand dat vereist is om de query te maken of bij te werken, is niet op het bestandssysteem gevonden. Bestand niet gevonden: '{filename}'. (IES 10850)

Oorzaak

Het bestand {filename} is niet gevonden in het bestandssysteem.

Actie

Controleer de locatie van {bestandsnaam} of neem contact op met uw beheerder.

Fout afkomstig uit persoonlijke gegevensprovider: {message}. (IES 10853)

Oorzaak

Het bestand dat gegevens verstrekt aan een persoonlijke gegevensprovider, is mogelijk beschadigd of niet aanwezig.

Actie

Controleer of het bestand aanwezig is en dat het geen fouten bevat.

Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: het bestandspad is ongeldig. (IES 10870)

Oorzaak

Het Excel-bestand kan niet worden gevonden op het bestandssysteem.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: de benoemde bereiken kunnen niet worden opgehaald. (IES 10872) (IES 10871)

Oorzaak

De persoonlijke gegevensprovider van Excel kan niet worden gemaakt of gevonden omdat de werkmap beveiligd is.

Actie

Verwijder de bescherming van de Excel-werkmap of neem contact op met de beheerder als u geen toegang tot het Excel-bestand hebt.

Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: de werkmap kan niet worden geopend. (IES 10872)

Oorzaak

Het Excel-bestand kan niet worden geopend.

Actie

Verifieer het Excel-bestand of neem contact op met de beheerder.

**Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken:
de benoemde bereiken kunnen niet worden opgehaald. (IES 10873)**

Oorzaak

Er kunnen geen gegevens worden opgehaald van een benoemd celbereik.

Actie

Controleer het Excel-bestand of neem contact op met de beheerder.

**Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken:
gegevens kunnen niet uit het bestand worden opgehaald. (IES 10874)**

Oorzaak

Er kunnen geen gegevens worden opgehaald uit het Excel-bestand.

Actie

Verifieer het bestand of neem contact op met de beheerder.

**Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken:
gegevens kunnen niet uit het bestand worden opgehaald. (IES 10875)**

Oorzaak

Er kunnen geen gegevens worden opgehaald van het Excel-bestand.

Actie

Verifieer het bestand of neem contact op met de beheerder.

**Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken:
de iterator voor de gegevensset kan niet worden gemaakt. (IES 10876)**

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van gegevens uit het Excel-bestand.

Actie

Verifieer het bestand of neem contact op met de beheerder.

**Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken:
er is geen werkblad beschikbaar. (IES 10877)**

Oorzaak

Er kan geen werkblad in het Excel-bestand worden gevonden.

Actie

Verifieer het bestand of neem contact op met de beheerder.

**Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken:
de lijst met werkbladen kan niet worden opgehaald. (IES 10878)**

Oorzaak

De lijst met werkbladen kan niet worden opgehaald uit het Excel-bestand.

Actie

Verifieer het bestand of neem contact op met de beheerder.

**Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken:
ongeldige gegevens opgehaald uit de geselecteerde reeks. (IES 10879)**

Oorzaak

De gegevens die zijn opgehaald uit een reeks in het Excel-bestand, zijn ongeldig.

Actie

Verifieer het bestand of neem contact op met de beheerder.

**Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken:
het geselecteerde werkblad is ongeldig. (IES 10880)**

Oorzaak

Het Excel-werkblad is ongeldig.

Actie

Verifieer het Excel-bestand of neem contact op met de beheerder.

**Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken:
er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de
steekproefgegevens. (IES 10881)**

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van gegevens uit het Excel-bestand.

Actie

Verifieer het bestand of neem contact op met de beheerder.

**Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken:
er is een fout opgetreden tijdens het maken van de gegevensiterator.
(IES 10882)**

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van gegevens uit het Excel-bestand.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

**Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken:
er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de gegevens. (IES
10883)**

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van gegevens uit het Excel-bestand.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

**Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken:
er is een interne fout opgetreden. (IES 10884)**

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van gegevens uit het Excel-bestand.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

**Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken:
ongeldige bereikselectie. (IES 10885)**

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van gegevens uit het Excel-bestand, omdat het geselecteerde bereik niet geldig is.

Actie

Verifieer het bestand of neem contact op met de beheerder.

**Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken:
de bereikselectie komt niet overeen met het werkblad. (IES 10886)**

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van gegevens uit het Excel-bestand, omdat de bereikselectie niet overeenkomt met het werkblad.

Actie

Verifieer het bestand of neem contact op met de beheerder.

**Een voorwaarde op een object verwijst naar een object uit een andere
query van een ander type. (IES 10887)**

Oorzaak

Het object in de andere query heeft een ander gegevenstype dan het object in de voorwaarde.

Actie

Corrigeer de voorwaarde.

**Een voorwaarde op een object verwijst naar een object in een andere
query die niet bestaat. (IES 10888)**

Oorzaak

Het object of de query waar de voorwaarde naar verwijst, bestaat niet.

Actie

Corrigeer de voorwaarde.

De query bevat een kringafhankelijkheid. (IES 10889)

Oorzaak

De query heeft een kringafhankelijkheid.

Actie

Verwijder de kringafhankelijkheid uit de query.

Databasefout: {error_db}. (IES 10901)

Oorzaak

De database retourneert de fout die in het bericht wordt vermeld.

Actie

Raadpleeg uw beheerder en geef de details door van de fout die is opgetreden.

Query heeft de vaste tijdslimiet overschreden: {error_db}. (IES 10902)

Oorzaak

De query kan geen gegevens retourneren omdat de uitvoering te lang heeft geduurd.

Actie

Voer de query opnieuw uit. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen.

Ongeldig type databaseveld: {db_fieldname}. (IES 10903)

Oorzaak

Het databaseveld dat in het bericht wordt vermeld, bevat een ongeldig gegevenstype.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Installatie: foutberichten (INS)

Er zijn de volgende categorieën met foutberichten die bij de installatie kunnen worden weergegeven (INS):

Bereik	Categorie
INS 00000-00002	Installatie (INS)
INS 00286-00300	Installatie (INS)
INS 00301-00305	Installatie (INS)

15.1 INS 00000-00002

Gebruik een gebruikersaccount met beheerdersrechten. (INS00)

Oorzaak

Uw gebruikersaccount heeft onvoldoende rechten.

Actie

Meld u aan met een beheerdersaccount.

Gebruik een gebruikersaccount met beheerdersrechten. (INS00001)

Oorzaak

Uw gebruikersaccount heeft onvoldoende rechten.

Actie

Meld u aan met een beheerdersaccount.

Installeer Microsoft .NET Framework 2.0 of hoger. (INS00002)

Oorzaak

Microsoft .NET Framework 3.5 (of hoger) ontbreekt.

Actie

Installeer Microsoft .NET Framework 3.5 (of hoger).

15.2 INS 00286-00293

Dit product kan niet op dezelfde computer worden geïnstalleerd als BI-platformservices. INS000286 (INS00286)

Oorzaak

Information Platform Services-software is op deze computer geïnstalleerd.

Actie

U moet Information Platform Services verwijderen voordat u SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform installeert.

Gebruik een gebruikersaccount met beheerdersrechten. INS00287

Oorzaak

Uw Windows-gebruikersaccount heeft onvoldoende rechten.

Actie

Meld u aan met een beheerdersaccount.

U kunt dit product niet installeren als hoofdgebruiker. INS00288

Oorzaak

Uw Unix-gebruikersaccount heeft hoofdrechten.

Actie

Meld u aan als gebruiker die geen standaardrechten heeft.

Een aanvraag voor opnieuw opstarten is onderdrukt. Start de huidige computer opnieuw op alvorens te installeren. INS00289

Oorzaak

Er is een aanvraag onderdrukt om deze computer opnieuw te starten.

Actie

Start deze computer opnieuw op voordat u het installatieprogramma uitvoert.

Verwijder SAP Crystal Reports Server voordat u #product.boe64_name# op dezelfde computer installeert. INS00290

Oorzaak

RAS (Report Application Server) is op deze computer geïnstalleerd.

Actie

U moet RAS verwijderen voordat u SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform installeert.

#product.boe64_name# is al op deze computer geïnstalleerd. INS00291

Oorzaak

SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform is al op deze computer geïnstalleerd.

Actie

U moet SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform verwijderen voordat u Information Platform Services installeert.

Dit product moet op een 64-bits besturingssysteem worden geïnstalleerd. Controleer of uw systeem aan deze vereiste voldoet. INS00292

Oorzaak

Dit besturingssysteem is geen 64 bits.

Actie

U kunt de installatie alleen op een 64-bits besturingssysteem uitvoeren.

localhost, 127.0.0.1 of de hostnaam van de computer kan niet worden gepingd. INS00293

Oorzaak

localhost of 127.0.0.1 zijn niet bereikbaar.

Actie

Zorg ervoor dat het `hosts`-bestand geldig is, en dat localhost en 127.0.0.1 bereikbaar zijn.

Er is onvoldoende vrije ruimte in /tmp. INS000295 (INS00295)

Oorzaak

Er is onvoldoende vrije ruimte in /tmp.

Actie

Volg de onderstaande richtlijnen om schijfruimte vrij te maken:

Platform	Vereiste schijfruimte
Linux	100 MB
AIX	190 MB
Solaris	100 MB
HPUX	340 MB

De UID en GID mogen niet groter zijn dan 65536. INS000296 (INS00296)

Oorzaak

DB2 ondersteunt geen installaties met een UID of GID groter dan 65536.

Actie

Voer de installatie uit met een gebruiker die een UID en GID heeft die lager is dan 65536.

Installeer Microsoft .NET Framework 3.5 of hoger. (INS00297)

Oorzaak

Microsoft .NET Framework 3.5 (of hoger) ontbreekt.

Actie

Installeer Microsoft .NET Framework 3.5 (of hoger).

Installeer Microsoft .NET Framework 3.0 of hoger. (INS00298)

Oorzaak

Microsoft .NET Framework 3.0 (of hoger) ontbreekt.

Actie

Installeer Microsoft .NET Framework 3.0 (of hoger).

Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime niet aangetroffen, installeer deze. (INS00299)

Oorzaak

Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime ontbreekt.

Actie

Installeer Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime.

Installeer Microsoft Office 2003 of hoger. (INS00300)

Oorzaak

Microsoft Office 2003 (of hoger) ontbreekt.

Actie

Installeer Microsoft Office 2003 (of hoger).

15.3 INS 00301-00305

Deze update is van toepassing op #productname# #product_version# #product_patch#, welke niet gedetecteerd is. (INS00301)

Oorzaak

Microsoft SharePoint 2007 ontbreekt.

Actie

Installeer Microsoft SharePoint 2007.

#productname# #product_version# heeft een hogere versie dan deze update, dus de update is niet van toepassing. Doorgaan wordt niet aanbevolen. (INS00302)

Oorzaak

De Windows SharePoint Service Administration-service is niet actief.

Actie

Start de Windows SharePoint Service Administration-service.

Deze update is van toepassing op #productname# #product_version#, welke niet gedetecteerd is. (INS00303)

Oorzaak

Microsoft .NET Framework 2.0 (of hoger) ontbreekt.

Actie

Installeer Microsoft .NET Framework 2.0 (of hoger).

Voer een update uit van Microsoft Office 2003 (KB907417). (INS00304)

Oorzaak

Microsoft Office is niet geïnstalleerd.

Actie

Installeer Microsoft Office.

Installeer Microsoft Visual Studio 2010 voordat u dit product installeert. (INS00305)

Oorzaak

Microsoft Visual Studio 2010 ontbreekt.

Actie

Installeer Microsoft Visual Studio 2010.

Console voor beheer van levenscyclus: foutberichten

Er zijn de volgende categorieën met foutberichten van console voor beheer van levenscyclus:

Bereik	Categorie
LMC00001 - LMC00008 LMS00001 - LMS00027 LMS0022 LMS00101 - LMS00109	Beheer van levenscyclus: foutberichten
VDC00001 - VDC00010 VDS00001 - VDS00029	Visueel verschil: foutberichten

16.1 Beheer van levenscyclus: foutberichten

LCM-CMS is null of niet aangemeld. (LMC 00001)

Oorzaak

U hebt de details van de LCM-CMS niet opgegeven of u bent niet aangemeld.

Actie

Geef de details van de LCM-CMS op of meld u aan bij de LCM-CMS.

CMS is null of niet aangemeld. De CMS kan zowel bron als doel zijn. (LMC 00002)

Oorzaak

U hebt de details van de bron- en/of doel-CMS niet opgegeven en/of u bent niet aangemeld.

Actie

Geef de details voor de bron- en/of doel-CMS op of meld u aan bij de bron- en/of doel-CMS.

Gebruikersnaam is null of leeg. (LMC 00003)

Oorzaak

Er is geen gebruikersnaam opgegeven.

Actie

Geef een geldige gebruikersnaam op.

Wachtwoord is null of leeg. (LMC 00004)

Oorzaak

Er is geen wachtwoord opgegeven.

Actie

Geef het juiste wachtwoord op.

Er zijn geen bronnen om te exporteren. (LMC 00005)

Oorzaak

BIAR-bestand ontbreekt of is leeg.

Actie

Selecteer een geldig BIAR-bestand.

Bron-CMS is null of niet aangemeld. (LMC 00006)

Oorzaak

U hebt de details van de bron-CMS niet opgegeven, of u bent niet aangemeld.

Actie

Geef de details van de bron-CMS op of meld u aan.

Doel-CMS is null of niet aangemeld. (LMC 00007)

Oorzaak

U hebt de details van de doel-CMS niet opgegeven of u bent niet aangemeld.

Actie

Geef de details van de doel-CMS op of meld u aan.

Doel kan niet hetzelfde zijn als bron. (LMC 00008)

Oorzaak

De bron- en doel-CMS zijn hetzelfde.

Actie

Selecteer een doel-CMS die anders is dan de bron-CMS.

Aanmelden bij BusinessObjects LifeCycle Manager mislukt. (LMS 00001)

Oorzaak

Gebruikersnaam en/of wachtwoord zijn mogelijk niet geldig.

Actie

Geef een geldige gebruikersnaam en/of wachtwoord op.

Afmelden bij de console voor beheer van levenscyclus voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform is mislukt. (LMS 00002)

Oorzaak

CMS werkt mogelijk niet.

Actie

Geen.

De taak bevat een bovenliggende id die kleiner is dan nul. Deze taak is ongeldig. (LMS 00003)

Oorzaak

De id van het bovenliggende element van de taak is ongeldig.

Actie

Geef een geldige id op voor het bovenliggende element van de taak.

Taak kan niet worden gemaakt. Raadpleeg de stapeltracering. (LMS 00004)

Oorzaak

De LCM-CMS werkt mogelijk niet. Raadpleeg de stapeltracering voor andere oorzaken.

Actie

Start de LCM-CMS opnieuw op, of raadpleeg de stapeltracering en voer de toepasselijke correcties uit.

Kan de taak niet opslaan. (LMS 00005)

Oorzaak

De LCM-CMS werkt mogelijk niet. Raadpleeg de stapeltracering voor andere oorzaken.

Actie

Start de LCM-CMS opnieuw op, of raadpleeg de stapeltracering en voer de toepasselijke correcties uit.

Kan geen taak maken op basis van bestaande taak. (LMS 00006)

Oorzaak

Taak bestaat mogelijk niet.

Actie

Selecteer een geldige taak.

Aanmelden bij CMS (bron/doel) is mislukt. (LMS 00007)

Oorzaak

Gebruikersnaam en/of wachtwoord zijn mogelijk niet geldig.

Actie

Geef een geldige gebruikersnaam en/of wachtwoord op.

Afmelden bij CMS (bron/doel) is mislukt. (LMS 00008)

Oorzaak

CMS werkt mogelijk niet.

Actie

Geen.

Taak is niet verhoogd. (LMS 00009)

Oorzaak

Raadpleeg de stapeltracering voor de precieze oorzaak.

Actie

Raadpleeg de stapeltracering en onderneem toepasselijke actie.

Controleer de stapeltracering om te bepalen waarom de taak niet is uitgevoerd. (LMS 00010)

Oorzaak

Het planningsproces werkt mogelijk niet.

Actie

Start het planningsproces opnieuw.

Planning van taak mislukt. (LMS 00011)

Oorzaak

Het planningsproces werkt mogelijk niet.

Actie

Start het planningsproces opnieuw.

Kan taak niet ophalen. Selecteer een geldige LCM-taak. (LMS 00012)

Oorzaak

De taak bestaat mogelijk niet.

Actie

Selecteer een geldige taak.

Kan de taak niet ophalen op naam. (LMS 00013)

Oorzaak

Er bestaat mogelijk geen taak met die naam.

Actie

Geef een geldige taaknaam op.

Kan de taakgeschiedenis niet ophalen. (LMS 00014)

Oorzaak

Taakgeschiedenis bestaat mogelijk niet.

Actie

Geen.

Kan geen unieke bronnen uit de opgegeven set van afhankelijkheden ophalen. (LMS 00015)

Oorzaak

Unieke bronnen bestaan mogelijk niet, of de afhankelijkheden zijn misschien niet geldig.

Actie

Zorg dat de unieke bronnen bestaan, of geef geldige afhankelijkheden op.

Kan het InfoObject met CUID = {0} niet ophalen. (LMS 00016)

Oorzaak

InfoObject bestaat mogelijk niet.

Actie

Selecteer een geldig InfoObject.

Query {0} is mislukt. (VDS 00013) (LMS 00017)

Oorzaak

Gebruiker heeft mogelijk niet de vereiste rechten. Raadpleeg de stapeltracering voor andere oorzaken.

Actie

Verleen de gebruiker de vereiste rechten, of raadpleeg de stapeltracering en neem de vereiste actie.

Kan lijst met bronnen niet uit de taak verwijderen. (LMS 00018)

Oorzaak

Bronnen bestaan mogelijk niet.

Actie

Selecteer geldige bronnen.

Fout tijdens het instellen van geactiveerde gebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering. (LMS 00019)

Oorzaak

De Controleservice werkt mogelijk niet.

Actie

Start de Controleservice opnieuw.

Fout bij het ophalen van ondersteunde controlegebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering. (LMS 00020)

Oorzaak

Ondersteunde controlegebeurtenissen bestaan mogelijk niet, of de Controleservice werkt niet.

Actie

Start de Controleservice opnieuw.

Fout bij het ophalen van geactiveerde controlegebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering. (LMS 00021)

Oorzaak

Geactiveerde controlegebeurtenissen bestaan mogelijk niet, of de Controleservice werkt niet.

Actie

Start de Controleservice opnieuw.

Er is een algemene uitzondering opgetreden in de LCM-toepassing. Raadpleeg de stapeltracering voor meer informatie. (LMS 00022)

Oorzaak

Raadpleeg de stapeltracering voor de precieze oorzaak.

Actie

Raadpleeg de stapeltracering en onderneem toepasselijke actie.

Aanmelden bij de bron-CMS is mislukt omdat de gebruiker de toegang geweigerd wordt door de beheerder. (LMS 00023)

Oorzaak

Beheerder heeft toegang tot het systeem geweigerd.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

Aanmelden bij de doel-CMS is mislukt omdat de gebruiker de toegang geweigerd wordt door de beheerder. (LMS 00024)

Oorzaak

Beheerder heeft toegang tot het systeem geweigerd.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

De locatie van het LCMbiar-bestand voor het importeren van bronnen ontbreekt of is ongeldig. (LMS 00025)

Oorzaak

De locatie van het LCMBIAR-bestand is ongeldig.

Actie

Geef een geldige locatie voor het LCMBIAR-bestand op.

De locatie van het LCMbiar-bestand voor het exporteren van bronnen ontbreekt of is ongeldig. (LMS 00026)

Oorzaak

De locatie waarnaar het LCMBIAR-bestand moet worden geëxporteerd, is ongeldig.

Actie

Selecteer een geldige locatie om het LCMBIAR-bestand te exporteren.

De geselecteerde taak is null of ongeldig. Selecteer een geldige LCM-taak. (LMS 00027)

Oorzaak

De geselecteerde taak is ongeldig.

Actie

Selecteer een geldige taak.

Kan geen bron toevoegen aan het hulpprogramma voor versiebeheer. (LMS 00101)

Oorzaak

De VMS-service van de LCM of de VMS-service werkt mogelijk niet.

Actie

Start de VMS-service van de LCM of de VMS-service.

Uitchecken van de bron is mislukt. (LMS 00103)

Oorzaak

De VMS-service van de LCM of de VMS-service werkt mogelijk niet.

Actie

Start de VMS-service van de LCM of de VMS-service.

Kan de revisiegeschiedenis niet ophalen. (LMS 00104)

Oorzaak

De VMS-service van de LCM of de VMS-service werkt mogelijk niet.

Actie

Start de VMS-service van de LCM of de VMS-service.

Kan de revisie niet ophalen uit versiebeheer. (LMS 00105)

Oorzaak

De VMS-service van de LCM of de VMS-service werkt mogelijk niet.

Actie

Start de VMS-service van de LCM of de VMS-service.

Kan de laatste revisie niet ophalen. (LMS 00106)

Oorzaak

De VMS-service van de LCM of de VMS-service werkt mogelijk niet.

Actie

Start de VMS-service van de LCM of de VMS-service.

Kan de werkruimterevisie niet ophalen. (LMS 00107)

Oorzaak

De VMS-service van de LCM of de VMS-service werkt mogelijk niet.

Actie

Start de VMS-service van de LCM of de VMS-service.

Kan het versiebeheersysteem niet ophalen. Raadpleeg de stapeltracering. (LMS 00108)

Oorzaak

De LCM-CMS werkt mogelijk niet.

Actie

Start de LCM-CMS opnieuw.

Kan de versie van de gegevensopslagruimte niet ophalen. (LMS 00109)

Oorzaak

De VMS-service van de LCM of de VMS-service werkt mogelijk niet.

Actie

Start de VMS-service van de LCM of de VMS-service.

Fout bij het wissen van geactiveerde controlegebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering. (LMS 0022)

Oorzaak

De gegevensverzameling van de controlegebeurtenis in Appobject van LCM bestaat mogelijk niet.

Actie

Geen.

16.2 Visueel verschil: foutberichten

Aanmelden bij SAP BusinessObjects Visual Difference Server mislukt. (VDS 00001)

Oorzaak

Gebruikersnaam of wachtwoord ongeldig.

Actie

Voer een geldige gebruikersnaam en een geldig wachtwoord in.

Afmelden bij BusinessObjects Visual Difference is mislukt. (VDS 00002)

Oorzaak

CMS werkt mogelijk niet.

Actie

Probeer het later opnieuw.

Fout bij het ophalen van de CMS-lijst. (VDS 00003)

Oorzaak

Bestand waarin de CMS-lijst is opgeslagen, is mogelijk beschadigd.

Actie

Maak de lijst met Central Management Servers opnieuw aan.

Aanmelden bij CMS (bron of doel) mislukt. (VDS 00004)

Oorzaak

Gebruikersnaam of wachtwoord ongeldig.

Actie

Voer een geldige gebruikersnaam en een geldig wachtwoord in.

Afmelden bij CMS (bron of doel) mislukt. (VDS 00005)

Oorzaak

CMS werkt mogelijk niet.

Actie

Probeer het later opnieuw.

Fout bij het plannen van de taak. (VDS 00006)

Oorzaak

De taak kan niet worden opgeslagen vanwege onvoldoende rechten.

Actie

Stel de juiste rechten in.

**Er is een algemene uitzondering opgetreden in Visual Difference Server.
Raadpleeg de stapeltracering voor meer informatie. (VDS 00007)**

Oorzaak

Raadpleeg de stapeltracering voor de precieze oorzaak.

Actie

Raadpleeg de stapeltracering en onderneem toepasselijke actie.

Vergelijkingsactie mislukt. (VDS 00008)

Oorzaak

De service voor Visueel verschil is mogelijk niet actief of raadpleeg de logboeken voor andere oorzaken.

Actie

Start de service voor Visueel verschil opnieuw of raadpleeg de logboeken en neem toepasselijke actie.

Het initialiseren van bestand '{0}' is mislukt. (VDS 00009)

Oorzaak

De FRS is mogelijk niet beschikbaar.

Actie

Start de FRS opnieuw.

Het instellen van de lijst met objecten in bestand '{0}' is mislukt. (VDS 00010)

Oorzaak

Ongeldig bestand of bestand heeft geen schrijfrechten.

Actie

Selecteer een geldig bestand of stel de schrijfrechten in.

Het maken van een info-object met progamma-id = {0} is mislukt. (VDS 00012)

Oorzaak

Programma-id bestaat al.

Actie

Geen.

Kan het InfoObject met cuid = {0} niet ophalen. (VDS 00013)

Oorzaak

Ongeldig InfoObject.

Actie

Selecteer een geldig InfoObject.

Het maken van een InfoObject met si_id = {0} is mislukt. (VDS 00014)

Oorzaak

InfoObject kan niet worden gemaakt.

Actie

Geen.

Kan eigenschap {0} niet instellen met waarde {1}. (VDS 00015)

Oorzaak

Ongeldige eigenschap of waarde.

Actie

Controleer de eigenschap of waarde.

Kan de waarde van eigenschap {0} niet ophalen. (VDS 00016)

Oorzaak

Eigenschap bestaat mogelijk niet.

Actie

Controleer de eigenschap.

Fout bij het ophalen van controlehandler. Raadpleeg de stapeltracering. (VDS 00017)

Oorzaak

De Controleservice werkt mogelijk niet.

Actie

Start de Controleservice opnieuw.

Fout bij het toevoegen van controlegebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering. (VDS 00018)

Oorzaak

De Controleservice werkt mogelijk niet.

Actie

Start de Controleservice opnieuw.

Fout bij het toevoegen van detail van controlegebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering. (VDS 00019)

Oorzaak

De Controleservice werkt mogelijk niet.

Actie

Start de Controleservice opnieuw.

Fout bij het toewijzen van een controlegebeurtenis. Raadpleeg de stapeltracering. (VDS 00020)

Oorzaak

De Controleservice werkt mogelijk niet.

Actie

Start de Controleservice opnieuw.

Fout tijdens het instellen van geactiveerde gebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering. (VDS 00021)

Oorzaak

De Controleservice werkt mogelijk niet.

Actie

Start de Controleservice opnieuw.

Fout bij het ophalen van ondersteunde controlegebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering. (VDS 00022)

Oorzaak

Ongeldige controlegebeurtenissen of de Controleservice werkt niet.

Actie

Start de Controleservice opnieuw.

Fout bij het ophalen van geactiveerde controlegebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering. (VDS 00023)

Oorzaak

Geactiveerde controlegebeurtenissen bestaan mogelijk niet, of de Controleservice werkt niet.

Actie

Start de Controleservice opnieuw.

Fout bij het valideren van het controlegebeurtenistype. Raadpleeg de stapeltracering (VDS 00024).

Oorzaak

De Controleservice werkt mogelijk niet.

Actie

Start de Controleservice opnieuw.

Fout bij het ophalen van gebeurtenisobjecten. Raadpleeg de stapeltracering. (VDS 00025)

Oorzaak

Gebeurtenisobjecten bestaan mogelijk niet, of de Controleservice werkt niet.

Actie

Start de Controleservice opnieuw.

Fout bij het wissen van geactiveerde controlegebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering. (VDS 00026)

Oorzaak

De gegevensverzameling van de controlegebeurtenis in Appobject van LCM bestaat mogelijk niet.

Actie

Geen.

Fout bij het maken van het aanmeldingstoken. Raadpleeg de stapeltracering. (VDS 00027)

Oorzaak

CMS werkt mogelijk niet.

Actie

Start de CMS opnieuw.

Aanmelding bij de bron-CMS mislukt omdat de gebruiker de toegang geweigerd wordt door de beheerder. (VDS 00028)

Oorzaak

Beheerder heeft gebruiker toegang tot het systeem geweigerd.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

Aanmelding bij de doel-CMS mislukt omdat de gebruiker de toegang geweigerd wordt door de beheerder. (VDS 00029)

Oorzaak

Beheerder heeft gebruiker toegang tot het systeem geweigerd.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

Visueel verschil-CMS is null of niet aangemeld. (VDC 00001)

Oorzaak

De details van de Visueel verschil-CMS zijn niet opgegeven of de gebruiker is niet aangemeld.

Actie

Geef de details van de Visueel verschil-CMS op of meld u aan.

Gebruikersnaam is null of leeg. (VDC 00002)

Oorzaak

Ongeldige gebruikersnaam.

Actie

Geef een geldige gebruikersnaam op.

Wachtwoord is null of leeg. (VDC 00003)

Oorzaak

Ongeldig wachtwoord.

Actie

Geef een geldig wachtwoord op.

Verificatie is null of leeg. (VDC 00004)

Oorzaak

Er is geen verificatie opgegeven.

Actie

Geef een verificatie op.

Mapnaam bestaat al. (VDC 00005)

Oorzaak

Naam van de map bestaat al.

Actie

Geef een unieke mapnaam op.

CMS is null of niet aangemeld. De CMS kan bron of doel zijn. (VDC 00007)

Oorzaak

U hebt de details van de bron- en/of doel-CMS niet opgegeven of u bent niet aangemeld.

Actie

Geef de details voor de bron- en/of doel-CMS op of meld u aan bij de bron-CMS.

Bron-CMS is null of niet aangemeld. (VDC 00008)

Oorzaak

U hebt de details van de bron-CMS niet opgegeven, of u bent niet aangemeld.

Actie

Geef de details van de bron-CMS op of meld u aan.

Doel-CMS is null of niet aangemeld. (VDC 00009)

Oorzaak

U hebt de details van de doel-CMS niet opgegeven of u bent niet aangemeld.

Actie

Geef de details van de doel-CMS op of meld u aan.

Fout bij het parseren van de datum volgens de opgegeven notatie. (VDC 00010)

Oorzaak

Ongeldige datumnotatie ingesteld in de planner.

Actie

Stel de datum in met de juiste notatie.

Zoeklijst: foutberichten

17.1 Zoeklijst (LOV): foutberichten

Zoeklijstfoutberichten zijn in de volgende bereiken en categorieën ingedeeld:

Bereik	Categorie
LOV0001 - LOV0002	Zoeklijst

Te veel geselecteerde waarden. (LOV0001)

Oorzaak

U probeerde meer dan het aantal toegestane waarden te selecteren in een zoeklijst in het Queryvenster. Standaard kunt u tot 99 waarden tegelijk selecteren.

Actie

Selecteer niet meer dan 99 waarden.

Oorzaak

U hebt minder dan 99 waarden geselecteerd toen deze fout werd weergegeven. Dit betekent dat er een beperking is ingesteld in het PRM-bestand voor uw database. Deze beperking wordt ingesteld met de parameter **MAX_INLIST_VALUES**.

Actie

Verwijder deze parameter of stel de limiet in op een hoger aantal.

U hebt geen toestemming om deze universe te gebruiken. (LOV0002)

Oorzaak

U hebt geen toegangsrecht voor deze universe (waaraan zoeklijsten zijn toegewezen).

Actie

Neem contact op met de BusinessObjects-supervisor voor informatie over de universes waarvoor u wel een toegangsrecht hebt.

17.2 Zoeklijst (VAR): foutberichten

Zoeklijstfoutberichten zijn in de volgende bereiken en categorieën ingedeeld:

Bereik	Categorie
VAR0001	Zoeklijst

Syntaxisfout (VAR0001)

Oorzaak

De query bevat een voorwaarde met een aanwijzing waarvoor u een of meer waarden moet invoeren die zijn gescheiden door een scheidingsteken. Het scheidingsteken is meestal een puntkomma (;) of een komma (,). In het Configuratiescherm van Windows (Landinstellingen) wordt aangegeven welk scheidingsteken u moet gebruiken.

De fout wordt veroorzaakt door het gebruikte scheidingsteken. Mogelijk hebt u het teken aan het begin van de aanwijzing getypt of tweemaal getypt tussen twee waarden.

Actie

Voer de waarden opnieuw in, gescheiden door een scheidingsteken tussen elke waarde in het dialoogvenster Waarden invoeren of selecteren.

Live Office (LO)-fouten

De volgende foutberichten zijn aanwezig in Live Office:

Bereik	Categorie
LO 01001 - LO 26627	Live Office-fouten

18.1 LO 01000 - LO 01999

De toepassing is niet gereed. Probeer het later nog eens. (LO 01001)

Oorzaak

De Microsoft Office-toepassing is niet gereed om gegevens te accepteren.

Actie

Probeer het later opnieuw.

Er is een fout opgetreden bij het vernieuwen. (LO 01003)

Oorzaak

Deze fout kan de volgende oorzaken hebben:

1. Het rapport is beschadigd.
2. Het Live Office-object wordt in niet-ondersteunde gebieden ingevoegd, zoals in de kop- of voettekst in MS Word, of in een hoofddia van Office 2007 PowerPoint.
3. De server is niet toegankelijk.

Actie

1. Open het document in het BI-startpunt om te controleren of het geldig is. Zo ja, meld u dan af en meld u aan bij SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform in het dialoogvenster Live

Office-optie en probeer het opnieuw, of start de Microsoft Office-toepassing opnieuw en probeer het nogmaals.

2. Voeg geen Live Office-objecten in niet-ondersteunde gebieden in.
3. Herstel de netwerkverbinding of start de server op.
4. Controleer de foutdetails voor meer informatie.

Dit document is niet bijgewerkt. (LO 01004)

Oorzaak

Deze fout treedt op als u een Office-document bijwerkt dat in een eerdere versie van Live Office is gemaakt. Dit probleem kan worden veroorzaakt door:

1. Het rapport is beschadigd.
2. Het Live Office-object wordt in niet-ondersteunde gebieden ingevoegd, zoals in de kop- of voettekst in MS Word, of in een hoofddia van Office 2007 PowerPoint.
3. De server is niet toegankelijk.

Actie

Voor oorzaak:

1. Open het document in het BI-startpunt om te controleren of het geldig is. Zo ja, meld u dan af en meld u aan bij SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform in het dialoogvenster Live Office-optie en probeer het opnieuw, of start de Office-toepassing opnieuw en probeer het nogmaals.
2. Voeg geen Live Office-objecten in niet-ondersteunde gebieden in.
3. Herstel de netwerkverbinding of start de server op.
4. Controleer de foutdetails voor meer informatie.

Om gegevensverlies te voorkomen, kunnen cellen met inhoud in Microsoft Excel niet worden verplaatst. (LO 01005)

Oorzaak

Om mogelijk gegevensverlies te voorkomen, kunnen cellen met inhoud in Microsoft Office Excel niet worden verplaatst.

Actie

Als de cellen geen gegevens bevatten die uit het werkblad kunnen worden verplaatst, kunt u opnieuw instellen welke cellen in Excel als niet-lege cellen worden beschouwd. Hiertoe drukt u op CTRL+End om de laatste niet-lege cel in het werkblad te zoeken. Verwijder deze cel en alle cellen tussen deze cel en de laatste rij en kolom van de gegevens. Sla het document vervolgens op.

18.2 LO 02000 - LO 02999

De sessie is niet gemaakt. Controleer de verbinding met de webservice. (LO 02001)

Oorzaak

Live Office kan geen verbinding maken met de SAP BusinessObjects-webservice. De netwerkverbinding is mogelijk niet beschikbaar of de SAP BusinessObjects-webservice reageert niet.

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk goed werkt, meldt u zich aan bij de CMC om te verifiëren dat de webservice goed werkt.

Er is een fout opgetreden bij het maken van een verbinding met de webservice. (LO 02002)

Oorzaak

Live Office kan geen verbinding maken met de SAP BusinessObjects-webservice. De netwerkverbinding is mogelijk niet beschikbaar of de SAP BusinessObjects-webservice reageert niet.

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk goed werkt, meldt u zich aan bij de CMC om te verifiëren dat de webservice goed werkt.

Er is een fout opgetreden bij het maken van een verbinding met de webservice. (LO 02003)

Oorzaak

Live Office kan geen verbinding maken met de SAP BusinessObjects-webservice. De netwerkverbinding is mogelijk niet beschikbaar of de SAP BusinessObjects-webservice reageert niet.

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk goed werkt, meldt u zich aan bij de CMC om te verifiëren dat de webservice goed werkt.

Er is een fout opgetreden bij het maken van een verbinding met de webservice. (LO 02004)

Oorzaak

Live Office kan geen verbinding maken met de SAP BusinessObjects-webservice. De netwerkverbinding is mogelijk niet beschikbaar of de SAP BusinessObjects-webservice reageert niet.

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk goed werkt, meldt u zich aan bij de CMC om te verifiëren dat de webservice goed werkt.

Er is een fout opgetreden bij het maken van een verbinding met de webservice. (LO 02005)

Oorzaak

Live Office kan geen verbinding maken met de SAP BusinessObjects-webservice. De netwerkverbinding is mogelijk niet beschikbaar of de SAP BusinessObjects-webservice reageert niet.

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk goed werkt, meldt u zich aan bij de CMC om te verifiëren dat de webservice goed werkt.

Er is een fout opgetreden bij het openen van het bestand. (LO 02006)

Oorzaak

Het Office-document dat u hebt geopend, is verwijderd uit SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform, of de CMS en de webservice zijn niet toegankelijk.

Actie

- Meld u in het dialoogvenster Live Office-optie af bij SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform en meld u opnieuw aan.
- Sluit de Office-toepassing en start deze opnieuw.
- Verifieer in BI-startpunt dat het document bestaat.
- Ping de server om te verifiëren dat de netwerkverbinding goed werkt. Meld u ook aan bij de CMC en controleer of de CMS en webserver werken.

Er is een fout opgetreden bij het opslaan van het bestand. (LO 02007)

Oorzaak

Deze fout kan de volgende oorzaken hebben:

- U beschikt niet over de juiste rechten om objecten te wijzigen in de map waarin u de items hebt opgeslagen.
- De CMS en webservice zijn niet toegankelijk.
- Het Office-document dat u hebt geopend, is verwijderd van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform.

Actie

- Meld u in het optiesdialoogvenster van Live Office af bij SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform, meld u opnieuw aan en probeer opnieuw op te slaan.
- Start de Office-toepassing opnieuw en probeer opnieuw op te slaan.
- Zorg dat u over de vereiste rechten beschikt voor toegang tot de map.
- Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk op de juiste manier functioneert, meldt u zich aan bij de CMC en controleert u of de CMS en de webservice actief zijn.
- Zorg dat het Office-document bestaat in BI-startpunt.

Er is een fout opgetreden bij het zoeken naar Crystal Reports-rapporteigenschappen. (LO 02008)

Oorzaak

Het Crystal Reports-rapport is niet beschikbaar. Het bestaat niet of het is verwijderd van de opgegeven locatie, of de verbinding met de SAP BusinessObjects-webservice is niet beschikbaar.

Actie

- Zorg ervoor dat de server toegankelijk is en de webservice goed werkt.
- Controleer in BI-startpunt of het document bestaat.
- Selecteer het object in Live Office en klik op 'Object weergeven in webbrowser' om te controleren of het object kan worden geopend. Zo niet, meld u dan af bij SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform in het dialoogvenster Live Office-optie en meld u opnieuw aan. Sluit ook de Office-toepassing en start deze opnieuw.

De server is niet beschikbaar. Controleer de netwerkverbinding en serverstatus. (LO 02009)

Oorzaak

Live Office kan geen verbinding maken met de SAP BusinessObjects-webservice. De netwerkverbinding is mogelijk niet beschikbaar of de SAP BusinessObjects-webservice reageert niet.

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk goed werkt, meldt u zich aan bij de CMC om te verifiëren dat de webservice en de CMS goed werken.

Er is een fout opgetreden tijdens het openen van het rapport. Het rapport bestaat niet, u hebt onvoldoende rechten om het rapport te

openen of u kunt geen verbinding maken met de BusinessObjects-webservice. (LO 02010)

Oorzaak

U kunt het document niet openen vanuit de Live Office-cache. Het document bestaat niet, u beschikt niet over de juiste rechten voor het rapport of u kunt geen verbinding maken met de SAP BusinessObjects-webservice.

Actie

Controleer of het document bestaat en of u voldoende rechten hebt in het BI-startpunt. Als dit het geval is, sluit u de Office-toepassing, start u de toepassing opnieuw en probeert u het nogmaals.

Er is een fout opgetreden tijdens het opslaan van het rapport. Het rapport bestaat niet of u kunt geen verbinding maken met de BusinessObjects-webservice. (LO 02011)

Oorzaak

U kunt het document niet slaan in de Live Office-cache. Het document bestaat niet of u kunt geen verbinding maken met de SAP BusinessObjects-webservice.

Actie

Controleer of het document bestaat in het BI-startpunt. Als dit het geval is, sluit u de Office-toepassing, start u de toepassing opnieuw en probeert u het nogmaals.

Er is een fout opgetreden tijdens het vernieuwen van het rapport. (LO 02012)

Oorzaak

De oorzaak van deze fout kan als volgt zijn: 1) het Live Office-object is getekend in een niet-ondersteund gebied, bijvoorbeeld een kop- of voettekst in Word of een diamodel in Office 2007, 2) het rapport is beschadigd, 3) de server is niet toegankelijk. Als het item niet in de lijst wordt weergegeven, raadpleegt u de foutinformatie in de details.

Actie

Voor oorzaak 1: u kunt geen Live Office-object in niet-ondersteunde gebieden tekenen. Voor oorzaak 2: controleer in het BI-startpunt of het document geldig is. Zo ja, meld u dan af en meld u aan bij BOE via het dialoogvenster Live Office-optie en probeer het opnieuw, of start de Office-toepassing opnieuw en probeer het nogmaals. Voor oorzaak 3: herstel de netwerkverbinding of start de server op. Als de fout hiermee niet is opgelost, gebruikt u de foutcode in de details om de oplossing te zoeken. U kunt ook de handleidingen in de details volgen.

**Er is een fout opgetreden bij het invoegen van gegevens voor rijenset.
(LO 02013)****Oorzaak**

De oorzaak van deze fout kan als volgt zijn: 1) het Live Office-object is getekend in een niet-ondersteund gebied, bijvoorbeeld een kop- of voettekst in Word of een diamodel in Office 2007, 2) het rapport is beschadigd, 3) de server is niet toegankelijk. Als het item niet in de lijst wordt weergegeven, raadpleegt u de foutinformatie in de details.

Actie

Voor oorzaak 1: u kunt geen Live Office-object in niet-ondersteunde gebieden tekenen. Voor oorzaak 2: controleer in het BI-startpunt of het document geldig is. Zo ja, meld u dan af en meld u aan bij BOE via het dialoogvenster Live Office-optie en probeer het opnieuw, of start de Office-toepassing opnieuw en probeer het nogmaals. Voor oorzaak 3: herstel de netwerkverbinding of start de server op. Als de fout hiermee niet is opgelost, gebruikt u de foutcode in de details om de oplossing te zoeken. U kunt ook de handleidingen in de details volgen.

**Er is een fout opgetreden bij het invoegen van het rapportonderdeel.
(LO 02014)****Oorzaak**

De oorzaak van deze fout kan als volgt zijn: 1) het Live Office-object is getekend in een niet-ondersteund gebied, bijvoorbeeld een kop- of voettekst in Word of een diamodel in Office 2007, 2) het rapport is beschadigd, 3) de server is niet toegankelijk. Als het item niet in de lijst wordt weergegeven, raadpleegt u de foutinformatie in de details.

Actie

Voor oorzaak 1: u kunt geen Live Office-object in niet-ondersteunde gebieden tekenen. Voor oorzaak 2: controleer in het BI-startpunt of het document geldig is. Zo ja, meld u dan af en meld u aan bij BOE via het dialoogvenster Live Office-optie en probeer het opnieuw, of start de Office-toepassing opnieuw en probeer het nogmaals. Voor oorzaak 3: herstel de netwerkverbinding of start de server op. Als de fout hiermee niet is opgelost, gebruikt u de foutcode in de details om de oplossing te zoeken. U kunt ook de handleidingen in de details volgen.

Er is een fout opgetreden bij het invoegen van het paginasegment. (LO 02015)**Oorzaak**

Deze fout kan de volgende oorzaken hebben: 1) het Live Office-object is getekend in een niet-ondersteund gebied, bijvoorbeeld een kop- of voettekst in MS Word of een diamodel in Office 2007 PowerPoint, 2) het rapport is beschadigd, 3) de server is niet toegankelijk. Als het item niet in de lijst wordt weergegeven, raadpleegt u de foutinformatie in de details.

Actie

Voor oorzaak 1: u kunt geen Live Office-object in niet-ondersteunde gebieden tekenen. Voor oorzaak 2: controleer in het BI-startpunt of het document geldig is. Zo ja, meld u dan af en meld u aan bij BOE via het dialoogvenster Live Office-optie en probeer het opnieuw, of start de Office-toepassing opnieuw en probeer het nogmaals. Voor oorzaak 3: herstel de netwerkverbinding of start de server op. Als de fout hiermee niet is opgelost, gebruikt u de foutcode in de details om de oplossing te zoeken. U kunt ook de handleidingen in de details volgen.

Er is een fout opgetreden bij het invoegen van de kruistabel. (LO 02016)**Oorzaak**

Deze fout kan de volgende oorzaken hebben: 1) het Live Office-object is getekend in een niet-ondersteund gebied, bijvoorbeeld een kop- of voettekst in MS Word of een diamodel in Office 2007 PowerPoint, 2) het rapport is beschadigd, 3) de server is niet toegankelijk. Als het item niet in de lijst wordt weergegeven, raadpleegt u de foutinformatie in de details.

Actie

Voor oorzaak 1: u kunt geen Live Office-object in niet-ondersteunde gebieden tekenen. Voor oorzaak 2: controleer in het BI-startpunt of het document geldig is. Zo ja, meld u dan af en meld u aan bij BOE via het dialoogvenster Live Office-optie en probeer het opnieuw, of start de Office-toepassing opnieuw en probeer het nogmaals. Voor oorzaak 3: herstel de netwerkverbinding of start de server op. Als de fout hiermee niet is opgelost, gebruikt u de foutcode in de details om de oplossing te zoeken. U kunt ook de handleidingen in de details volgen.

Er is een fout opgetreden in het Microsoft Office-document. (LO 02017)**Oorzaak**

U treft een Office SDK-fout aan.

Actie

Sluit de Office-toepassing en start deze opnieuw. Probeer het vervolgens opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, bewaart u het Live Office-logbestand en neemt u contact op met de klantendienst van SAP BusinessObjects.

Er is een fout opgetreden in een query in BusinessObjects Business Intelligence-platform. (LO 02018)**Oorzaak**

U kunt geen verbinding maken met de SAP BusinessObjects-webservice omdat er geen netwerkverbinding is of omdat de SAP BusinessObjects-webservice inactief is.

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk op de juiste manier functioneert, meldt u zich aan bij de CMC en controleert u of de webservice actief is.

Er is een fout opgetreden bij het maken van een verbinding met de webservice. (LO 02019)

Oorzaak

U kunt geen verbinding maken met de SAP BusinessObjects-webservice omdat er geen netwerkverbinding is of omdat de SAP BusinessObjects-webservice inactief is.

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk op de juiste manier functioneert, meldt u zich aan bij de CMC en controleert u of de webservice actief is.

Er is een fout opgetreden bij het maken van een verbinding met de webservice. (LO 02020)

Oorzaak

U kunt geen verbinding maken met de SAP BusinessObjects-webservice omdat er geen netwerkverbinding is of omdat de SAP BusinessObjects-webservice inactief is.

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk op de juiste manier functioneert, meldt u zich aan bij de CMC en controleert u of de webservice actief is.

Gegevensbron is niet gevonden. (LO 02021)

Oorzaak

Het Crystal-rapport is niet beschikbaar. Het rapport bestaat niet of is verwijderd.

Actie

Controleer of het document bestaat in BI-startpunt of klik in Live Office op Object weergeven in webbrowser om te controleren of het document bestaat.

Gegevensbron is niet gevonden. (LO 02022)

Oorzaak

Het Interactive Analysis-document is niet beschikbaar. Het rapport bestaat niet of is verwijderd.

Actie

Controleer of het document bestaat in BI-startpunt of klik in Live Office op Object weergeven in webbrowser om te controleren of het document bestaat.

Gegevensbron is niet gevonden. (LO 02023)

Oorzaak

De universe bestaat niet meer omdat deze is gewijzigd of verwijderd.

Actie

Meld u aan bij het BI-startpunt met dezelfde gebruikersaccount en controleer of de universe beschikbaar is.

Het laatste rapportexemplaar is niet gevonden. (LO 02024)

Oorzaak

Er is geen geldig gepland document gevonden.

Actie

Meld u aan bij het BI-startpunt en controleer of het exemplaar van het rapport is gepland. Zorg ervoor dat het exemplaar over het juiste rapporttype beschikt.

Er is een fout opgetreden bij de initialisatie van de Rapportonderdeelviewer. (LO 02025)

Oorzaak

Het rapport is beschadigd, de verbinding met de SAP BusinessObjects-webservice is mislukt, of bepaalde bestanden komen niet overeen.

Actie

Controleer in het BI-startpunt of het document geldig is. Als u het probleem niet kunt oplossen, meldt u zich af en aan bij BOE via het dialoogvenster Live Office-optie en probeer het opnieuw, of start de Office-toepassing opnieuw en probeer het nogmaals. Zorg ervoor dat de server toegankelijk is en de webservice actief is. Als het probleem blijft bestaan, installeert u Live Office opnieuw.

Er is een fout opgetreden bij de selectie van een object in de Rapportonderdeelviewer. (LO 02026)

Oorzaak

Het rapport is beschadigd, de verbinding met de SAP BusinessObjects-webservice is mislukt, of bepaalde bestanden komen niet overeen.

Actie

Controleer via het BI-startpunt of het rapport geldig is. Als u het probleem niet kunt oplossen, meldt u zich af bij BOE via het dialoogvenster Live Office-optie, meldt u zich opnieuw aan en probeert u het opnieuw. U kunt de Office-toepassing ook sluiten en opnieuw starten, en het opnieuw proberen. Zorg ervoor dat de server toegankelijk is en de webservice actief is. Als het probleem blijft bestaan, installeert u Live Office opnieuw.

Selecteer een rapportonderdeel. (LO 02027)

Oorzaak

U hebt geen object in de viewer geselecteerd.

Actie

Selecteer een Live Office-object voordat u de functie gebruikt.

Er is een fout opgetreden bij de initialisatie van de Gegevensopslagverkenner. (LO 02028)

Oorzaak

Het besturingselement voor de Gegevensopslagverkenner kan niet worden geladen. De verbinding met de SAP BusinessObjects-webservice is mislukt, of sommige bestanden komen niet overeen.

Actie

Sluit de Office-toepassing, start de toepassing opnieuw en probeer het nogmaals. Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk op de juiste manier functioneert, meldt u zich aan bij de CMC en controleert u of de webservice actief is. Als het probleem blijft bestaan, installeert u Live Office opnieuw.

Er is een fout opgetreden in de Rapportviewer. (LO 02029)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het weergeven van het rapport in de Rapportonderdeelviewer. Het document is niet beschikbaar, bepaalde servers zijn inactief of bepaalde bestanden komen niet overeen.

Actie

Controleer via het BI-startpunt of het rapport geldig is. Als u het probleem niet kunt oplossen, meldt u zich af bij BOE via het dialoogvenster Live Office-optie, meldt u zich opnieuw aan en probeert u het opnieuw. U kunt de Office-toepassing ook sluiten en opnieuw starten, en het opnieuw proberen. Zorg ervoor dat de server toegankelijk is en de webservice actief is. Als het probleem blijft bestaan, installeert u Live Office opnieuw.

Er is een fout opgetreden in de parameter. (LO 02030)**Oorzaak**

Het document is niet beschikbaar of is beschadigd, bepaalde servers zijn inactief of bepaalde bestanden komen niet overeen.

Actie

Controleer via het BI-startpunt of het rapport geldig is. Als u het probleem niet kunt oplossen, meldt u zich af bij BOE via het dialoogvenster Live Office-optie, meldt u zich opnieuw aan en probeert u het opnieuw. U kunt de Office-toepassing ook sluiten en opnieuw starten, en het opnieuw proberen. Zorg ervoor dat de server toegankelijk is en de webservice actief is. Als het probleem blijft bestaan, installeert u Live Office opnieuw.

Er is een fout opgetreden vanuit het aanwijzingsdialoogvenster. (LO 02031)**Oorzaak**

Het document is niet beschikbaar of beschadigd, of bepaalde servers zijn inactief.

Actie

Controleer via het BI-startpunt of het rapport geldig is. Als u het probleem niet kunt oplossen, meldt u zich af bij BOE via het dialoogvenster Live Office-optie, meldt u zich opnieuw aan en probeert u het opnieuw. U kunt de Office-toepassing ook sluiten en opnieuw starten, en het opnieuw proberen.

Er is een fout opgetreden in het deelvenster Query opgeven. (LO 02032)**Oorzaak**

De universe is niet beschikbaar of is beschadigd, of bepaalde servers zijn inactief.

Actie

Controleer via het BI-startpunt of de universe geldig is. Als u het probleem niet kunt oplossen, meldt u zich af bij BOE via het dialoogvenster Live Office-optie, meldt u zich opnieuw aan en probeert u het opnieuw. U kunt de Office-toepassing ook sluiten en opnieuw starten, en het opnieuw proberen. Zorg ervoor dat de server toegankelijk is en de webservice actief is. Als het probleem blijft bestaan, gebruikt u de QP-wizard in Live Office en maakt u de query opnieuw.

Er is een fout opgetreden bij het bladeren in de veldwaarden. (LO 02035)

Oorzaak

U kunt geen waarden voor het veld ophalen. Het Crystal-rapport is niet beschikbaar of de Crystal Reports-service is niet actief.

Actie

Controleer of het document bestaat in het BI-startpunt. Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk op de juiste manier functioneert, meldt u zich aan bij de CMC en controleert u of de webservice en Report Application Servers actief zijn.

Het eigenschappenvenster voor Live Office-objecten kan niet worden weergegeven omdat het huidige document geen objecten bevat. (LO 02038)

Oorzaak

U geeft het dialoogvenster Eigenschappen weer voor een beschadigd Live Office-object. Een gebruiker kan deze fout veroorzaakt hebben door handmatig het Live Office-object te wijzigen.

Actie

Klik op alle menuopties in het menu Ga naar object in Live Office. Hiermee worden de beschadigde Live Office-objecten verwijderd. U kunt de Live Office-objecten ook handmatig verwijderen en vervolgens op de menuopties in het menu Ga naar object in Live Office klikken.

De queryspecificatie van het Web Intelligence-document is ongeldig. (LO 02039)

Oorzaak

Uw Office-document is beschadigd, of de versie van de Live Office-client komt niet overeen met de versie van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform..

Actie

Controleer via het BI-startpunt of het document geldig is. Als u het probleem niet kunt oplossen, meldt u zich af bij BOE via het dialoogvenster Live Office-optie, meldt u zich opnieuw aan en probeert u het opnieuw. U kunt de Office-toepassing ook sluiten en opnieuw starten, en het opnieuw proberen. Controleer of de versie van de Live Office-client overeenkomt met de versie van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform. Als het probleem blijft bestaan, maakt u het Office-document opnieuw.

Er is een fout opgetreden tijdens het aanmelden. (LO 02040)**Oorzaak**

Deze fout kan de volgende oorzaken hebben: 1. Aanmeldingsgegevens zijn onjuist. 2. De SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformserver is niet actief, of de webservice is niet actief, of de lokale netwerkverbinding is niet beschikbaar. 3. U maakt verbinding met een eerdere versie van de webservice. Als het item niet in de lijst wordt weergegeven, raadpleegt u de foutinformatie in de details.

Actie

Voor oorzaak 1: voer geldige aanmeldingsgegevens in. Voor oorzaak 2: controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk op de juiste manier functioneert, meldt u zich aan bij de CMC en controleert u of de webservice actief is. Als dit niet het geval is, herstelt u de netwerkverbinding of start u de server op. Voor oorzaak 3: geef de juiste webservice-URL op. Als de fout hiermee niet is opgelost, gebruikt u de foutcode in de details om de oplossing te zoeken. U kunt ook de handleidingen in de details volgen.

Live Office is niet goed geïnstalleerd. De definitie van {0} ontbreekt in AssemblyInfo.xml. (LO 02041)**Oorzaak**

De installatie van Live Office is beschadigd.

Actie

Installeer Live Office opnieuw en probeer het nogmaals.

Live Office is niet goed geïnstalleerd. Er is een fout opgetreden bij het bijwerken van de standaardconstructor {0}. (LO 02042)**Oorzaak**

De installatie van Live Office is beschadigd.

Actie

Installeer Live Office opnieuw en probeer het nogmaals.

Live Office is niet goed geïnstalleerd. Er is een fout opgetreden bij het laden van klasse {0}. (LO 02043)**Oorzaak**

De installatie van Live Office is beschadigd.

Actie

Installeer Live Office opnieuw en probeer het nogmaals.

Er is een fout opgetreden bij het initialiseren van de wizard Invoegen. Controleer de verbinding met de webservice. (LO 02044)

Oorzaak

Het Office-document is alleen-lezen of het rapport is beschadigd.

Actie

Zorg ervoor dat naar het Office-document kan worden geschreven. Verwijder het oude object en voeg dit opnieuw in.

Parameter kan niet worden bijgewerkt. (LO 02045)

Oorzaak

Het waardetype dat u hebt ingevoerd, komt niet overeen met het verwachte waardetype.

Actie

Voer de juiste waarde in.

De ingevoerde parameter komt niet overeen met het verwachte parametertype. (LO 02046)

Oorzaak

De ingevoerde parameter komt niet overeen met het verwachte parametertype.

Actie

Voer een waarde in die overeenkomt met het parametertype.

Er kan geen exemplaar worden gevonden dat overeenkomt met het rapporttype van het Live Office-object. (LO 02047)

Oorzaak

Het exemplaar bestaat niet in het BI-startpunt.

Actie

Controleer of het exemplaar van het bijbehorende rapporttype in het BI-startpunt bestaat. Als dit niet het geval is, plant u een nieuw exemplaar van het bijbehorende rapporttype van het Live Office-object.

18.3 LO 26000 - LO 26999

Er is een fout opgetreden in Live Office. (LO 26000)

Oorzaak

Er is een onverwachte fout opgetreden in de SAP BusinessObjects Live Office-webservice.

Actie

Probeer het nogmaals of start de Office-toepassing opnieuw.

U hebt geen geldige licentie voor het gebruik van SAP BusinessObjects Live Office. Neem contact op met de systeembeheerder van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform. (LO 26003)

Oorzaak

U hebt geen geldige licentie voor het gebruik van SAP BusinessObjects Live Office-webservices.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder om te controleren of de sleutelcode bestaat en up-to-date is.

U hebt wellicht verbinding gemaakt met de verkeerde versie van SAP BusinessObjects-webservices of de webservices-implementatie is beschadigd. (LO 26002)

Oorzaak

U hebt wellicht verbinding gemaakt met de verkeerde versie van SAP BusinessObjects-webservices of de webservices-implementatie is mogelijk beschadigd.

Actie

Zorg dat u verbinding maakt met een compatibele versie van webservices. Neem contact op met de SAP BusinessObjects-beheerder als het probleem zich blijft voordoen.

Er is een onverwachte fout opgetreden in de SAP BusinessObjects Live Office-webservice. (LO 26004)

Oorzaak

Er is een onverwachte fout opgetreden in de SAP BusinessObjects Live Office-webservice.

Actie

Probeer het nogmaals of start de Office-toepassing opnieuw.

Parseren van XML is mislukt. (LO 26005)

Oorzaak

Uw Live Office-clientversie is nieuwer dan de SAP BusinessObjects-webservice.

Actie

Installeer een compatibele versie van de Live Office-client en probeer het opnieuw.

XML-versie van client is nieuwer dan XML-versie van server. (LO 26006)

Oorzaak

Uw Live Office-clientversie is nieuwer dan de SAP BusinessObjects-webservice.

Actie

Gebruik een compatibele versie van de Live Office-webservice of schakel de vorige versie van Live Office in (indien aanwezig).

De verbinding met BusinessObjects Business Intelligence-platform is verbroken. Probeer u nogmaals aan te melden. (LO 26007)

Oorzaak

U kunt geen verbinding maken met de SAP BusinessObjects-webservice omdat er geen netwerkverbinding is of omdat de SAP BusinessObjects-webservice inactief is.

Actie

Herstel de netwerkverbinding en probeer het opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de SAP BusinessObjects-beheerder om te controleren of de server actief is.

Voor de huidige vernieuwingsoptie zijn opgeslagen gegevens vereist die niet bestaan. (LO 26008)

Oorzaak

Voor de huidige vernieuwingsoptie is een rapportexemplaar vereist dat niet bestaat.

Actie

Wijzig de vernieuwingsoptie van het object of publiceer het rapport opnieuw met de opgeslagen gegevens.

De webserver heeft onvoldoende geheugen. Neem contact op met de systeembeheerder. (LO 26009)

Oorzaak

De webserver heeft onvoldoende geheugen.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder om de configuratie van de webserver te controleren. Start de webserver opnieuw en probeer het nogmaals.

Er is een probleem opgetreden in de zoekservice. De zoekbewerking is beschadigd. (LO 26010)

Oorzaak

De zoekservice reageert niet.

Actie

Controleer of de zoekservice is gestopt.

Er is een probleem opgetreden in Live Office en de aangevraagde actie kan niet worden voltooid. (LO 26300)

Oorzaak

Er is een probleem opgetreden in Live Office waardoor de aangevraagde actie niet kan worden voltooid. Sorry voor het ongemak.

Actie

Meld u af bij de SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformserver en meld u weer aan, of open het document opnieuw.

Voor de huidige vernieuwingsoptie is een rapportexemplaar vereist dat niet bestaat. (LO 26301)

Oorzaak

Voor de huidige vernieuwingsoptie is een rapportexemplaar vereist dat niet bestaat.

Actie

Wijzig de vernieuwingsoptie van het object of gebruik CMC om een nieuw exemplaar te plannen.

Rapportverbinding '{0}-{1}' bestaat niet. (LO 26302)

Oorzaak

Het Interactive Analysis-document is niet beschikbaar. Het document bestaat niet of is verwijderd.

Actie

Controleer of het document bestaat in het BI-startpunt of gebruik Locatie instellen in Live Office om de rapportbron opnieuw te definiëren.

Kan geen verbinding maken met de webservice van Interactive Analysis-rapportengine. (LO 26303)

Oorzaak

U kunt geen verbinding maken met de SAP BusinessObjects-webservice omdat er geen netwerkverbinding is of omdat de SAP BusinessObjects-webservice inactief is.

Actie

Controleer de netwerkverbinding met de SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformserver. Als het netwerk op de juiste manier functioneert, meldt u zich aan bij de CMC en controleert u of de Interactive Analysis Report Server actief is.

Kan geen verbinding maken met de webservice van Interactive Analysis-rapportengine. (LO 26304)

Oorzaak

U kunt geen verbinding maken met de SAP BusinessObjects-webservice omdat er geen netwerkverbinding is of omdat de SAP BusinessObjects-webservice inactief is.

Actie

Controleer of de netwerkverbinding met de server actief is. Als het netwerk op de juiste manier functioneert, meldt u zich aan bij de CMC en controleert u of de webservice actief is.

Laden van de gehandhaafde weergave is mislukt. (LO 26307)

Oorzaak

Uw Office-document is beschadigd, of de versie van de Live Office-client komt niet overeen met de versie van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform.

Actie

Installeer de laatste versie van Live Office en probeer het opnieuw. Controleer of de versienummers van de webservice en de client consistent zijn. Deze fout kan zijn veroorzaakt doordat de versies niet overeenkomen.

Type rapportonderdeel is gewijzigd van {0} in {1}. (LO 26310)

Oorzaak

Dit Interactive Analysis-document is niet beschikbaar, of de structuur van het Interactive Analysis-document is gewijzigd.

Actie

Voeg dit Interactive Analysis-document opnieuw in om te controleren of het probleem is opgelost.

Kan de querygegevens niet ophalen. (LO 26312)

Oorzaak

De universe die door dit Interactive Analysis-document wordt gebruikt, is mogelijk gewijzigd of verwijderd.

Actie

Controleer het Interactive Analysis-document vanuit het BI-startpunt om de gegevensbron van de universe te verifiëren.

Het ophalen van de uitvoergegevens van het Interactive Analysis-rapportonderdeel is mislukt of de gegevens zijn ongeldig. (LO 26313)

Oorzaak

Het document is niet beschikbaar of beschadigd, of bepaalde servers zijn inactief.

Actie

Controleer in het BI-startpunt of het document geldig is. Controleer in CMC of de server actief is. Als u het probleem niet kunt oplossen, meldt u zich af en aan bij BOE via het dialoogvenster Live Office-optie en probeer het opnieuw, of start de Office-toepassing opnieuw en probeer het nogmaals.

U beschikt niet over de juiste rechten om gegevens in het opgegeven rapport te vernieuwen. (LO 26314)

Oorzaak

U beschikt niet over de juiste rechten om gegevens in het opgegeven rapport te vernieuwen.

Actie

Neem contact op met de SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformbeheerder zodat de juiste rechten voor het vernieuwen van het rapport aan de gebruiker kunnen worden toegewezen.

Kan de documentinformatie niet ophalen. (LO 26315)

Oorzaak

Kan de documentinformatie niet ophalen. Controleer de details van het foutbericht voor meer informatie.

Actie

Zorg ervoor dat de service van de rapport-engine actief is en probeer het opnieuw.

Het ophalen van het Live Office-object is mislukt. Online-afbeelding wordt niet ondersteund. (LO 26318)

Oorzaak

Kan de afbeelding niet downloaden van internet.

Actie

Vervang de afbeelding door een ondersteunde afbeelding.

U beschikt niet over de juiste rechten om gegevens uit het opgegeven rapport op te halen. (LO 26604)

Oorzaak

U beschikt niet over de juiste rechten om gegevens uit het opgegeven rapport op te halen.

Actie

Neem contact met uw SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformbeheerder die u de juiste rechten kan toewijzen.

De Live Office-weergave is beschadigd. (LO 26605)

Oorzaak

De Live Office-weergave is beschadigd.

Actie

Klik op alle Live Office-objecten in het menu Ga naar object in Live Office. Hiermee worden de beschadigde Live Office-objecten verwijderd.

Vernieuwingsfout. Weergave Vernieuwingsopties bestaat niet. (LO 26606)

Oorzaak

Voor de huidige vernieuwingsoptie is een rapportexemplaar vereist dat niet bestaat.

Actie

Controleer de vernieuwingsopties van dit rapport en probeer het opnieuw. Controleer of het geplande exemplaar in de Live Office-weergave aanwezig is.

U kunt geen toegang krijgen tot de Crystal Reports-server. Controleer de Crystal Reports Server-verbinding. (LO 26607)

Oorzaak

U kunt geen toegang krijgen tot de Crystal Reports-server. De netwerkverbinding of de Crystal Reports-server is inactief.

Actie

Controleer de netwerkverbinding met de Crystal Reports-server. Als het netwerk op de juiste manier functioneert, meldt u zich aan bij de CMC en controleert u of de Crystal Reports-server actief is.

Kan het object van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform niet vinden. (LO 26608)

Oorzaak

Het document is niet beschikbaar, bijvoorbeeld omdat dit niet bestaat, of het document is verwijderd.

Actie

Controleer het rapportpad in CMS en gebruik Locatie instellen in Live Office om de rapportbron opnieuw te definiëren. U kunt ook controleren of de gebruiker over de juiste rechten beschikt om het object te bekijken.

Rapportverbinding bestaat niet. (LO 26610)

Oorzaak

U kunt geen toegang krijgen tot de Crystal Reports-server. Mogelijk is er geen netwerkverbinding of is de Crystal Reports-service inactief.

Actie

Controleer de netwerkverbinding met de Crystal Reports-server. Als het netwerk op de juiste manier functioneert, meldt u zich aan bij de CMC en controleert u of de webservice actief is.

Parseren van de parameterwaarde "{0}" naar "{1}" in de landinstelling "{2}" is mislukt. (LO 26611)

Oorzaak

Deze waarde komt niet overeen met het vereiste waardetype voor dit veld.

Actie

Wijzig de waarde in het vereiste type en probeer het opnieuw.

Ophalen Crystal Reports-rapport mislukt. (LO 26612)

Oorzaak

Het document bestaat niet in het BI-startpunt, of u kunt geen verbinding maken met de SAP BusinessObjects-webservice.

Actie

Controleer of het document bestaat in het BI-startpunt. Als het document bestaat, sluit u de Office-toepassing, start u de toepassing opnieuw en probeert u het nogmaals.

De versie van uw Live Office Client komt niet overeen met de versie van de SAP BusinessObjects-webservice. (LO 26613)

Oorzaak

Uw Live Office-client komt niet overeen met de SAP BusinessObjects-webservice.

Actie

Installeer de juiste versie van de Live Office-client en probeer het opnieuw.

U kunt geen toegang krijgen tot de Crystal Reports-server. Controleer de Crystal Reports Server-verbinding. (LO 26614)

Oorzaak

U kunt geen toegang krijgen tot de Crystal Reports-server. De netwerkverbinding of de Crystal Reports-server is inactief.

Actie

Controleer de netwerkverbinding met de Crystal Reports-server. Als het netwerk op de juiste manier functioneert, meldt u zich aan bij de CMC en controleert u of de Crystal Reports-server actief is.

Opbouwen van de weergave is mislukt. Rapport-CUID, {0}, kan niet worden gevonden. (LO 26615)

Oorzaak

Kan het rapport niet vinden. Mogelijk bestaat het rapport niet.

Actie

Gebruik de CMC om te controleren of het rapport bestaat. Zorg ervoor dat de rapportexemplaren of opgeslagen gegevens niet uit het bronrapport zijn verwijderd.

Cel bestaat al. (LO 26616)

Oorzaak

Er kan geen nieuwe weergave worden ingevoegd, omdat daarmee het bestaande object wordt overschreven.

Actie

Kies een andere cel en probeer het opnieuw.

De ingevoerde waarde komt niet overeen met het verwachte filtertype. (LO 26617)

Oorzaak

Het filter is ongeldig. Het filtertype komt niet overeen met het waardetype.

Actie

Gebruik de CMC om het filter te wijzigen of wijzig het filter dat in Live Office is ingesteld.

Kan rapport niet openen. (LO 26619)

Oorzaak

U kunt geen toegang krijgen tot de Crystal Reports-server. De netwerkverbinding of de Crystal Reports-server is inactief, of het rapport bestaat niet.

Actie

Controleer de netwerkverbinding met de Crystal Reports-server. Als het netwerk op de juiste manier functioneert, meldt u zich aan bij de CMC en controleert u of de Crystal Reports-server actief is.

Laden van de gehandhaafde weergave is mislukt. (LO 26620)

Oorzaak

De versie van uw Live Office Client komt niet overeen met de versie van SAP BusinessObjects Live Office-webservice.

Actie

Installeer de laatste versie van de Live Office-webservice en probeer het opnieuw. Controleer de versienummers van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformwebservice en de client. Deze fout kan ook worden veroorzaakt door een probleem met de compatibiliteit voor oudere versies.

Dit type rapportobject wordt niet ondersteund. (LO 26621)

Oorzaak

Dit type rapportobject wordt niet ondersteund.

Actie

Voeg een ander rapportonderdeelobject in.

Vernieuwen van het opgegeven rapportonderdeel is mislukt. Controleer of de opgegeven gegevenscontext bestaat: {0}. (LO 26626)

Oorzaak

Kan het opgegeven rapportonderdeel niet ophalen. Mogelijk ontbreekt dit rapportonderdeel.

Actie

Bekijk het rapport in BI-startpunt om te controleren of het rapportonderdeel ontbreekt.

Ontbrekende onderdelen: (LO 26627)

Oorzaak

Kan het opgegeven BovensteN-rapportonderdeel niet ophalen. Mogelijk ontbreekt dit rapportonderdeel.

Actie

Bekijk het rapport in BI-startpunt om te controleren of het rapportonderdeel ontbreekt of selecteer een ander rapportonderdeel en probeer het opnieuw.

De huidige versie biedt geen ondersteuning voor de SAP KeyDate-functie. (LO 26630)

Oorzaak

De huidige versie biedt geen ondersteuning voor de SAP KeyDate-functie.

Actie

1. Bijwerken naar een nieuwe versie.
2. Interactive Analysis-rapport niet gebruiken met KeyDate-universes.
3. Locatie instellen op rapport zonder KeyDate.

Java-indeling in Crystal Reports niet ondersteund. (LO 26631)

Oorzaak

Een Crystal Reports-rapport dat met Crystal Reports voor Enterprise is gemaakt, wordt niet ondersteund.

Actie

Kies een ander rapport.

Metadata-bruggen en Universe Builder (MDB): foutberichten

De foutberichten bij Metadata-bruggen en Universe Builder zijn in de volgende categorieën ingedeeld:

Bereik	Categorie
MDB 00001	Metadata-bruggen en Universe Builder

Deze universe kan niet worden geparseerd.\nU moet waarschijnlijk het ontwerp van de universe wijzigen. (MDB 00001)

Oorzaak

De brug kan de universe niet genereren, omdat de objecten niet geparseerd kunnen worden.

Actie

Controleer universe-ontwerp om de objecten te vereenvoudigen.

SAP BusinessObjects Mobile (MOB): foutberichten

Er zijn de volgende categorieën met foutberichten voor SAP BusinessObjects Mobile:

Bereik	Categorie
MOB 00001 - MOB 00305 MOB 02003 - MOB 02121	Mobile Server: foutberichten
MOB 10001 - MOB 10909	Mobile Client: foutberichten
MOB 20001 - MOB 20016	Mobile Server-configuratieprogramma: foutberichten

20.1 Mobile Server: foutberichten

Ongeldige referenties: {0}. Controleer of uw aanmeldingsgegevens juist zijn. (MOB 00001)

Oorzaak

Ongeldige referenties.

Actie

Controleer de verbindinginstellingen en probeer u aan te melden met geldige gegevens.

{0}-verificatie kan u niet aanmelden. Controleer of uw aanmeldingsgegevens juist zijn. (MOB 00002)

Oorzaak

Ongeldige referenties.

Actie

Voer een geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord in voor het opgegeven verificatietype.

Kan {0}-document niet openen. (MOB 00005)

Oorzaak

Documentvertaalprogramma niet gevonden. Neem contact op met uw Enterprise-beheerder.

Actie

Zorg dat het documentvertaalprogramma beschikbaar is voor het opgegeven documenttype.

Het document bestaat niet op de server. (MOB 00006)

Oorzaak

U probeert een document te openen dat al verwijderd is op de server.

Actie

Vernieuw de documentenlijst om de nieuwste documentenlijst van de server op te halen.

Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het maken van de opdracht. Neem contact op met de beheerder. (MOB 00009)

Oorzaak

De opdracht kan niet worden gemaakt vanwege ongeldige typecasting van de berichtklasse.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Er kan geen sessie gemaakt worden van de informatie die van de client is ontvangen. (MOB 00010)

Oorzaak

Er kan geen sessie gemaakt worden van de informatie die van de client is ontvangen.

Actie

Probeer u opnieuw aan te melden.

Aanwijzingen voor het document niet gevonden. (MOB 00011)

Oorzaak

Aanwijzingen voor het document niet gevonden.

Actie

Neem voor meer informatie contact op met de ontwerper van het document.

Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het ophalen van de gegevens van de CMS (Central Management Server). (MOB 00012)

Oorzaak

Er is een interne serverfout opgetreden bij het ophalen van de gegevens van de CMS (Central Management Server).

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00014)

Oorzaak

Kan de klassegegevens niet vinden in de clientaanvraag.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het openen van het document. Kan klasse {0} niet vinden op server. (MOB 00015)

Oorzaak

De klasse kan niet gevonden worden in WebIParser.jar.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Er is een interne fout opgetreden. Kan de - {0}-service niet vinden. (MOB 00018)

Oorzaak

De service die u probeert op te roepen, kan niet gevonden worden.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Er is een interne fout opgetreden tijdens het maken van de {0}-service. (MOB 00019)

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden bij het maken van de service.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00020)

Oorzaak

De Remote Method Invocation is mislukt. Argumenttypen en argumentnamen moeten dezelfde waarde hebben.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00021)

Oorzaak

De Remote Method Invocation is mislukt. Gedeclareerde methoden kunnen alleen argumenten van de volgende typen gebruiken: Boolean, int, double of java.lang.String. Andere gegevenstypen worden niet ondersteund.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00022)

Oorzaak

Het bestand command_factories.properties in MobiVaultusServer.jar is beschadigd.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00023)

Oorzaak

De Remote Method Invocation is mislukt. Het argument dat aan een van de primitieve typen is doorgegeven, kan niet geconverteerd worden.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

U bent niet gemachtigd om u te abonneren op documentmeldingen. (MOB 00024)

Oorzaak

U hebt geen rechten om u te abonneren op documentmeldingen.

Actie

Neem contact op met de beheerder.

U bent niet gemachtigd om documenten op te slaan in de lokale opslagruimte van een apparaat. U kunt zich abonneren op de melding zonder de optie 'Lokale kopie opslaan' te moeten selecteren. (MOB 00026)

Oorzaak

U hebt geen rechten om documenten op te slaan naar de lokale opslag van een apparaat.

Actie

Neem contact op met de beheerder.

U bent niet gemachtigd om documenten op te slaan in de lokale opslagruimte van een apparaat. (MOB 00027)

Oorzaak

U hebt geen rechten om documenten op te slaan naar de lokale opslag van een apparaat.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het uitvoeren van een zoekopdracht. (MOB 00028)

Oorzaak

Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het uitvoeren van een zoekopdracht.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00029)

Oorzaak

De aangevraagde methode bestaat niet. Raadpleeg voor meer informatie de logboeken.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Sessie is verlopen. Probeer u opnieuw aan te melden. (MOB 00030)

Oorzaak

De sessie is verlopen. Tijdens het ontvangen van de aanmeldingsgegevens van de client.

Actie

Sluit de toepassing af en meld u opnieuw aan.

Sessie is verlopen. Probeer u opnieuw aan te melden. (MOB 00031)

Oorzaak

Er is een interne serverfout opgetreden bij het ontvangen van de aanmeldingsreferenties van de client.

Actie

Sluit uw toepassing af en meld u opnieuw aan.

Doorgeven van bericht mislukt tijdens het bevestigen van de ontvangen sessiegegevens. (MOB 00050)

Oorzaak

Het doordrukken van het bericht is niet gelukt omdat het netwerk niet beschikbaar is.

Actie

Controleer de indeling van de ontvangen sessiegegevens.

Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00060)

Oorzaak

Er is een interne serverfout opgetreden omdat de aangevraagde actie niet op de server kan worden gepubliceerd.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00080)

Oorzaak

Het uitvoeren van opdracht is mislukt vanwege een interne fout.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het maken van een exemplaar voor de klasse {0}. (MOB 00110)

Oorzaak

Extern aanroepen van de klasse is mislukt vanwege ongeldige gegevens.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00130)

Oorzaak

Extern aanroepen van de methode is mislukt vanwege ongeldige methodegegevens.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Er is een interne serverfout opgetreden. Bestand {0} is niet gevonden of het bestand op de server is beschadigd. (MOB 00300)

Oorzaak

Het aangevraagde bestand kan niet worden gevonden, of het bestand is beschadigd.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Sessie is verlopen. Meld u opnieuw aan om het document te openen. (MOB 02003)

Oorzaak

De sessie is verlopen.

Actie

Controleer of de methoden setInfoObjects en SetSession zijn aangeroepen vóór de methode openDocumentInstance, en probeer u opnieuw aan te melden.

Uitvoeren van aanwijzing is mislukt door een ongeldig parameterbereik. (MOB 02017)

Oorzaak

Het parameterbereik voor de aanwijzingswaarde moet twee parameters bevatten.

Actie

Geef het geldige bereik met waarden op om de aanwijzing te kunnen uitvoeren.

Kan de aangevraagde actie niet uitvoeren vanwege een ongeldig teken in URL {0}. (MOB 02090)

Oorzaak

Ongeldig teken in de URL.

Actie

Neem contact op met de ontwerper van het document.

Ongeldige aanwijzingswaarde. Voer de datum met de juiste notatie in. (MOB 02100)

Oorzaak

Kan tekenreeks niet converteren in de datumnotatie.

Actie

Controleer of de datum die u in de aanwijzingen hebt ingevoerd, de geldige notatie heeft.

Kan de gewenste actie niet uitvoeren vanwege de ongeldige syntaxis van <href>-code. (MOB 02120)

Oorzaak

De syntaxis van de html-code <href> is ongeldig.

Actie

Neem contact op met de ontwerper van het document.

20.2 Mobile Client: foutberichten

Kan de aangevraagde map niet vinden. (MOB 10004)

Oorzaak

De aangevraagde map is mogelijk verwijderd op de server.

Actie

Controleer of de aangevraagde map beschikbaar is in de gegevensopslagruimte.

Kan de aangevraagde actie niet uitvoeren. (MOB 10005)

Oorzaak

De aangevraagde actie kan niet worden uitgevoerd, omdat de gegevens die van de server zijn ontvangen, niet geldig zijn.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Kan het lokale document niet openen. (MOB 10006)

Oorzaak

De aangevraagde actie kan niet worden uitgevoerd, omdat de gegevens die van de server zijn ontvangen, niet geldig zijn.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

U hebt de actieve bewerking onverwacht beëindigd. (MOB 10007)

Oorzaak

De gebruiker heeft de bewerking geannuleerd.

Actie

Er is geen actie vereist.

Ongeldige aanmeldingsreferenties. Meld u aan met de juiste referenties. (MOB 10008)

Oorzaak

Ongeldige aanmeldingsreferenties.

Actie

Meld u aan met geldige referenties.

Er is een fout opgetreden bij het aanmelden. (MOB 10009)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden omdat het netwerk niet beschikbaar is.

Actie

Probeer u opnieuw aan te melden.

Kan het rapport niet vinden. (MOB 10010)

Oorzaak

Het aangevraagde rapport kan niet gevonden worden in de gegevensopslagplaats.

Actie

Controleer of het aangevraagde rapport beschikbaar is in de gegevensopslagruimte.

De gegevensverbinding is niet vernieuwd. (MOB 10011)

Oorzaak

De gegevensverbinding is niet vernieuwd.

Actie

Sluit uw toepassing af en meld u opnieuw aan.

Kan de e-mailaccount niet vinden op het apparaat. (MOB 10012)

Oorzaak

De e-mailaccount kan niet gevonden worden op het apparaat.

Actie

Maak een e-mailaccount op het apparaat aan.

Platform van apparaat ondersteunt de aangevraagde actie niet. (MOB 10013)

Oorzaak

Het apparaatplatform ondersteunt de aangevraagde actie niet (e-mailen/aanvragen/URL).

Actie

Controleer of het apparaatplatform de aangevraagde actie ondersteunt.

Kan het telefoongesprek niet starten. (MOB 10030)

Oorzaak

Het apparaatplatform ondersteunt de aanroepactie niet.

Actie

Controleer of het apparaatplatform de aangevraagde actie ondersteunt.

Het rapport kan niet worden vernieuwd vanwege een interne fout. (MOB 10031)

Oorzaak

Het rapport kan niet vernieuwd worden vanwege een interne fout.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Kan de toepassing niet sluiten vanwege een interne fout. (MOB 10032)

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden bij het annuleren van het synchronisatieproces.

Actie

Sluit de toepassing af en probeer het opnieuw.

Kan niet naar {0}-document zoeken in map. (MOB 10033)

Oorzaak

Het aangevraagde document kan niet gevonden worden in de map.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Kan niet naar een map zoeken in de gewenste map. (MOB 10034)

Oorzaak

Opzoeken van map mislukt in de gewenste map.

Actie

Neem contact op met de beheerder.

Kan de aangevraagde actie niet uitvoeren. (MOB 10035)

Oorzaak

Communicatieservice is niet geïnitieerd.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

U bent niet gemachtigd om documenten als e-mail te verzenden. (MOB 10037)

Oorzaak

U hebt geen rechten om documenten als e-mail te verzenden.

Actie

Neem contact op met de beheerder.

Er is een interne fout opgetreden. Kan geen berichten versturen. (MOB 10039)

Oorzaak

Het meldingstype moet een waarschuwing, fout of info zijn. Andere typen worden niet ondersteund.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

U bent niet gemachtigd u aan te melden bij de SAP BusinessObjects Mobile-toepassing. (MOB 10040)

Oorzaak

U hebt geen machtigingen om u aan te melden bij de SAP BusinessObjects Mobile-toepassing.

Actie

Neem contact op met de beheerder.

Client ondersteunt het volgende scherm niet: {0} (MOB 10042)

Oorzaak

U probeert een niet-ondersteund scherm van de clienttoepassing op te halen.

Actie

Controleer of het scherm dat u maakt, in de client wordt ondersteund.

De gewenste navigatierichting wordt niet ondersteund. (MOB 10043)

Oorzaak

De Mobile-toepassing ondersteunt alleen de richtingen omhoog/omlaag/links/rechts.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

De gegevens van het documentexemplaar kunnen niet worden opgehaald. (MOB 10044)

Oorzaak

De gegevens van het documentexemplaar kunnen niet worden opgehaald.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Er is een interne fout opgetreden tijdens het extern aanroepen van {0} klasse. (MOB 10045)

Oorzaak

Er kan geen exemplaar van de klasse worden gemaakt.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Er is een interne fout opgetreden tijdens het openen van het rapport. (MOB 10046)

Oorzaak

Het rapport kan niet worden geparseerd. Objectverwijzing niet gevonden in de hash-tabel van DOM.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Er is een fout opgetreden tijdens het openen van het rapport. (MOB 10047)

Oorzaak

De grafiekgegevens die van de server zijn ontvangen, zijn ongeldig. De cyclus is gedetecteerd in de objectgrafiek.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Kan de map niet openen. (MOB 10048)

Oorzaak

De gegevens van de documentexemplaarlijst kunnen niet worden opgehaald bij de Enterprise-gegevensopslagruimte.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

De actie-URL die in het document is ingesloten, heeft een onverwachte indeling. (MOB 10050)

Oorzaak

De actie-URL die in het document is ingesloten, heeft een onverwachte indeling.

Actie

Neem contact op met de ontwerper van het document.

Kan de aangevraagde actie niet uitvoeren. (MOB 10071)

Oorzaak

De aangevraagde actie kan niet worden uitgevoerd, omdat documenten worden gesynchroniseerd.

Actie

Voer de actie uit nadat de synchronisatie is voltooid.

Onbevoegde bewerking (MOB 10081)

Oorzaak

De communicatieservice is niet geïnitieerd.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Er is een interne fout opgetreden tijdens het lezen van de gegevens op de server. (MOB 10090)

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden bij het lezen van de gegevens op de server.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Kan lokale opslagruimte niet herstellen vanwege een netwerkfout. (MOB 10100)

Oorzaak

Volledig gegevensherstel kan niet worden uitgevoerd vanwege een netwerkfout.

Actie

Controleer of u verbinding met de Mobile-server kunt maken.

De aangevraagde pagina van het rapport is niet gevonden op de server. (MOB 10110)

Oorzaak

De aangevraagde pagina van het rapport kan niet op de server worden gevonden, omdat het mogelijk is verwijderd.

Actie

Controleer in de gegevensopslagplaats of de aangevraagde pagina bestaat.

Er is een interne fout opgetreden. Kan de toepassing niet initialiseren. (MOB 10120)

Oorzaak

Gegevens van Service Binder kunnen niet worden gevonden. Klasse J2MEServiceBinderImpl kan niet worden geïnitieerd.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Er is een fout opgetreden tijdens het beheren van UI-besturingselementen op het scherm. (MOB 10130)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden het bij toevoegen of vervangen van een niet-ondersteund besturingselement.

Actie

Controleer of het platform het besturingselement ondersteunt dat u toevoegt of vervangt.

Ongeldige referenties (MOB 10140)

Oorzaak

Referenties zijn niet geldig.

Actie

Controleer of de gebruikersnaam en het wachtwoord geldig zijn voor de opgegeven verificatie.

Er is een interne fout opgetreden. (MOB 10150)

Oorzaak

De opgehaalde gegevensindeling is niet geldig.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Er is een fout opgetreden bij de gegevenssynchronisatie. (MOB 10160)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het synchroniseren van gegevens.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Aanmelding mislukt. Probeer u opnieuw aan te melden. (MOB 10170)

Oorzaak

De server is niet bereikbaar, omdat het netwerk niet beschikbaar is.

Actie

Zorg dat u een netwerkverbinding hebt en meld u opnieuw aan.

Kan het document niet verwijderen omdat het synchronisatieproces wordt uitgevoerd. (MOB 10180)

Oorzaak

Het document kan niet worden verwijderd omdat het synchronisatieproces wordt uitgevoerd.

Actie

Verwijder het document nadat het synchronisatieproces is voltooid.

Er is een interne fout opgetreden tijdens het openen van het rapport. (MOB 10190)

Oorzaak

De objectverwijzingen in de hash-tabel van DOM kunnen niet worden hersteld.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

De SMS kan niet worden verzonden vanwege een interne fout. (MOB 10200)

Oorzaak

De SMS kan niet worden verzonden vanwege een interne fout.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

De aangevraagde actie wordt niet ondersteund. (MOB 10210)

Oorzaak

De aangevraagde actie wordt niet ondersteund.

Actie

Neem contact op met de ontwerper van het document.

Kan de toepassing niet starten. (MOB 10220)

Oorzaak

De toepassing kan niet worden gestart, omdat de MIDlet-gegevens ontbreken.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Aanmelding mislukt. Er kan geen verbinding worden gemaakt met de Mobile-server. (MOB 10230)

Oorzaak

Aanmelding mislukt. Er kan geen verbinding worden gemaakt met de Mobile-server.

Actie

Controleer of de Mobile-server actief is en of u de server goed hebt geconfigureerd.

De gegevens kunnen niet worden opgehaald van de server, omdat u in offlinemodus bent. (MOB 10300)

Oorzaak

De gegevens kunnen niet worden opgehaald van de server, omdat u in offlinemodus bent.

Actie

Meld u aan bij de toepassing.

Kan geen verbinding maken met de Mobile-server. (MOB 10400)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het communiceren met de Mobile-server vanwege netwerkproblemen.

Actie

Controleer de netwerkverbinding.

Er is een fout opgetreden tijdens het beheren van de UI-besturingselementen op het scherm. (MOB 10500)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het toevoegen of vervangen van een niet-ondersteund besturingselement.

Actie

Controleer of het platform het besturingselement ondersteunt dat u toevoegt of vervangt.

Invoer is niet geselecteerd. Aanvraag is geannuleerd. (MOB 10600)

Oorzaak

Er is geen invoer geselecteerd op het scherm.

Actie

Selecteer de vereiste invoer.

Er is een interne fout opgetreden tijdens het uitvoeren van de aangevraagde actie. (MOB 10700)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij de initialisatie van de gebruikersinterface (schermen) op het mobiele apparaat.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Sessie is verlopen. Probeer u opnieuw aan te melden. (MOB 10800)

Oorzaak

De sessie is verlopen of het netwerk is niet beschikbaar.

Actie

Probeer u opnieuw aan te melden.

De gewenste bewerking wordt niet ondersteund. (MOB 10900)

Oorzaak

U probeert niet-ondersteunde delen van het rapport weer te geven.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Fouten in querytechnieken

Er zijn onder meer de volgende foutberichten voor querytechnieken:

Bereik	Categorie
QTJ00500 - QTJ00520	Queryfouten

Onverwacht opsommingstype {0}. (QTJ 00501)

Oorzaak

Er is een nieuw opsommingstype aangetroffen dat is gedeclareerd maar niet verwerkt.

Actie

Controleer of u de juiste opsommingstypen hebt gedeclareerd. Deze fout wordt meestal veroorzaakt door een incompatibel objecttype.

Geneste @aggregate_aware-functies worden niet ondersteund. (QTJ 00510)

Oorzaak

Er is een geneste @Aggregate_Aware-functie in de query aanwezig. Dit wordt niet ondersteund.

Actie

Verwijder de verwijzing naar het geneste @Aggregate_Aware-object.

Circulaire verwijzingen: controleer de @Select- en @Where-oproepen. (QTJ 00511)

Oorzaak

Een @Select- of @Where-aanroep in de expressie verwijst naar zichzelf. Dit is niet toegestaan.

Actie

Controleer de definities van de @Select-en @Where-aanroepen en corrigeer het script.

Ongeldige @Select-verwijzing. Controleer de definitie van de @Select-verklaring. (QTJ 00512)

Oorzaak

De @Select-instructie bevat een fout.

Actie

Controleer de query en de @Select-instructie en corrigeer eventuele fouten.

Ongeldige @Where-verwijzing. Controleer de definitie van de @Where-verklaring. (QTJ 00513)

Oorzaak

De @Where-instructie in de query bevat een fout.

Actie

Controleer de query en de @Where-instructie op eventuele fouten of incompatibiliteiten.

Ongeldige @Prompt-verwijzing. Controleer de @Prompt-verklaring. Probeer de @Prompt-editor te gebruiken. (QTJ 00514)

Oorzaak

De @Prompt-instructie in de query bevat een fout.

Actie

Controleer de query en de @Prompt-instructie op eventuele fouten of incompatibiliteiten.

Onjuiste hiërarchieverwijzing. (QTJ 00515)

Oorzaak

De hiërarchie die in de query is gedeclareerd, bevat een fout.

Actie

Controleer de query-expressie op fouten.

Query als een Web Service (QWS): foutberichten

Foutberichten bij query als een webservice zijn in het volgende bereik in de QWS-categorie ingedeeld:

Bereik	Categorie
00001-00011	QWS
02718-02719	QWS

Kan het volgende Help-bestand niet vinden:\n{0} (QWS 00001)

Oorzaak

Help-bestand is niet op de verwachte locatie geïnstalleerd.

Actie

Installeer het QWS-product opnieuw.

Naam van server en van certificaat komen niet overeen (QWS 00002)

Oorzaak

Fout houdt verband met de instellingen van HTTPS op de server en de geldigheid van het certificaat.

Actie

Controleer servernaam en geldigheid van certificaat.

Uitgever van HTTPS-certificaat is niet vertrouwd (QWS 00003)

Oorzaak

Fout houdt verband met de instellingen van HTTPS op de server en de geldigheid van het certificaat.

Actie

Controleer servernaam en geldigheid van HTTPS-certificaat.

De opgegeven webservice-URL is niet bijgewerkt. Neem contact op met uw beheerder of raadpleeg de documentatie bij Query als een webservice. (QWS 00004)

Oorzaak

Query als een webservice is niet op uw server geïnstalleerd.

Actie

Controleer of QWS op uw server is geïnstalleerd.

Ongeldige queryspecificatie van XML-inhoud (QWS 00005)

Oorzaak

De query die in CMS is opgeslagen, kan niet geladen worden, omdat de consumenten-assembly's mogelijk beschadigd of incompatibel zijn.

Actie

Controleer of de DSWS-bestanden van de webservice of *.dll-bestanden niet beschadigd zijn, of een ongeldige versie hebben. Als ze beschadigd zijn, moet u opnieuw installeren.

Onbekend gegevenstype in resultaatobject: {0} (QWS 00006)

Oorzaak

Query als een webservice ondersteunt alleen de gegevenstypen tijd, tekenreeks en numeriek.

Actie

Controleer uw gegevensbron om ervoor te zorgen dat het gegevenstype in de ondersteunde lijst hierboven staat.

U moet zijn aangemeld bij de server (QWS 00007)

Oorzaak

U probeert een webservice op te roepen, maar u bent niet aangemeld.

Actie

U moet u eerst aanmelden bij de server waarop Query als een webservice gehost wordt.

De proxy naar de webservice voor het rapportstelsysteem is niet beschikbaar. De oproepingen naar de webservice zijn niet geslaagd. (QWS 00008)

Oorzaak

U probeert een Query als een webservice aan te roepen, maar u bent niet verbonden met de server.

Actie

Controleer of u met het netwerk verbonden bent, wacht even en probeer het dan opnieuw.

Probleem tijdens aanwijzingsselectie (QWS 00009)

Oorzaak

Het oproepen van een Query als een webservice is mislukt. Dit kan gebeurd zijn tijdens het ophalen van de zoeklijst in een aanwijzing. De mogelijke oorzaken zijn:

- De server is niet beschikbaar.
- Er is een time-out opgetreden voor de server.
- Er is een verbindingsprobleem.

Actie

Controleer of de server actief is, de time-outparameters voldoende zijn, en de server reageert.

Probleem tijdens contextselectie (QWS 00010)

Oorzaak

Het oproepen van een Query als een webservice is mislukt. Dit is hoogstwaarschijnlijk gebeurd toen de querycontext uit de universe werd opgehaald. De mogelijke oorzaken zijn:

- De server is niet beschikbaar.
- Er is een time-out opgetreden voor de server.
- Er is een verbindingsprobleem.

Actie

Controleer of de server actief is, de time-outparameters voldoende zijn, en de server reageert.

De lijst met gegevensbronnen kan niet worden geladen (QWS 00011)

Oorzaak

Query als een webservice heeft geen toegang tot de lijst met gegevensbronnen.

Actie

Sluit de toepassing en start opnieuw op.

U bent niet gemachtigd een query te maken of ontwerpen.\r\nNeem contact op met de beheerder. (QWS 02718)

Oorzaak

De gebruiker die zich probeerde aan te melden, heeft niet de rechten om Query als een webservice op te roepen.

Actie

Vraag uw beheerder u de toepasselijke rechten te verlenen in CMC.

Explorer: foutberichten (PS)

De foutberichten van Explorer zijn in de volgende numerieke categorieën onderverdeeld:

Nummerbereik van foutbericht	Beschrijving
PS 10000 - PS 15010	De categorieën zijn alleen gedefinieerd vanuit organisatorisch oogpunt. De foutberichten voor Explorer zijn niet thematisch binnen de categorieën gegroepeerd.
PS 20000 - PS 20015	
PS 30000 - PS 30020	
PS 40000 - PS 40010	
PS 50000 - PS 50310	
PS 60000 - PS 60310	

23.1 PS 10001 - PS 15010

Het systeem kan u niet aanmelden. (PS 10001)

Oorzaak

Het systeem kan u niet aanmelden.

Actie

Controleer of uw aanmeldingsgegevens juist zijn.

U kan niet worden aangemeld bij het systeem vanwege een ongeldige token. (PS 10002)

Oorzaak

Het systeem kan u niet aanmelden met het token dat is doorgegeven.

Actie

Controleer of uw aanmeldingsgegevens juist zijn.

U kan niet worden aangemeld bij het systeem vanwege ontbrekende aanmeldingsreferenties. (PS 10003)

Oorzaak

Het systeem kan u niet aanmelden, omdat bepaalde aanmeldingsgegevens ontbreken.

Actie

Controleer of uw aanmeldingsgegevens juist zijn.

De Explorer-webtoepassing kan de Explorer-service niet ophalen via de ontvangen webcliantaanvraag. (PS 10004)

Oorzaak

De Polestar-webtoepassing kan een Polestar-service niet ophalen bij de ontvangen webcliantaanvraag.

Actie

Controleer of de versie van de Explorer-server overeenkomt met de versie van de Explorer-webtoepassing. Of zorg ervoor dat de aanvragen aan de gedefinieerde indeling voldoen als u handmatig aanvragen bouwt.

Uw gebruikersprofiel staat niet toe dat u deze aanvraag uitvoert. (PS 10005)

Oorzaak

Uw gebruikersprofiel staat niet toe dat u deze aanvraag uitvoert.

Actie

Zorg dat u voldoende rechten hebt om de actie uit te voeren.

Explorer kan een service niet ophalen. (PS 10006)

Oorzaak

Explorer kan een service niet ophalen.

Actie

Bekijk het gedetailleerde logboek voor meer informatie.

Explorer kan de service-locator niet initialiseren. (PS 10007)

Oorzaak

Explorer kan de service-locator niet initialiseren.

Actie

Bekijk het gedetailleerde logboek voor meer informatie.

Explorer kan de bijbehorende configuratie niet ophalen. (PS 10008)

Oorzaak

Explorer kan de bijbehorende configuratie niet ophalen.

Actie

Bekijk het gedetailleerde logboek voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden tijdens het aanmelden. (PS 15002)

Oorzaak**Actie**

Controleer de details van de uitzondering voor meer informatie.

Tekenreekseigenschap '{0}' ontbreekt in het SSO-configuratiebestand. (PS 15003)

Oorzaak

Er ontbreekt een tekenreekseigenschap in het SSO-configuratiebestand.

Actie

Wijzig het SSO-configuratiebestand.

Boolean-eigenschap '{0}' ontbreekt in het SSO-configuratiebestand. (PS 15004)

Oorzaak

Er ontbreekt een Boolean-eigenschap in het SSO-configuratiebestand.

Actie

Wijzig het SSO-configuratiebestand.

Lijsteigenschap '{0}' ontbreekt in het SSO-configuratiebestand. (PS 15005)

Oorzaak

Er ontbreekt een lijsteigenschap in het SSO-configuratiebestand.

Actie

Wijzig het SSO-configuratiebestand.

Er kan geen referentie gevonden worden waarmee u zich kunt aanmelden. (PS 15006)

Oorzaak

De informatie die is vereist om u automatisch aan te melden is niet gevonden.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

23.2 PS 20000 - PS 20015

Het gegevensbronbestand is niet gevonden. (PS 20001)

Oorzaak

Het bestand van de gegevensbron is niet gevonden.

Actie

Zorg dat het bestand van de gegevensbron dat aan de informatieruimte is gekoppeld, bestaat.

Er is een fout opgetreden tijdens het lezen van de universe. (PS 20002)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het lezen van de universe.

Actie

Controleer de details van de uitzondering voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de universes uit de CMS (Central Management Server). (PS 20003)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de universestructuur uit de CMS.

Actie

Controleer de details van de uitzondering voor meer informatie.

De informatieruimte is niet gevonden. (PS 20004)

Oorzaak

De informatieruimte is niet gevonden.

Actie

Controleer of de informatieruimte bestaat en of u voldoende rechten hebt om de ruimte op te roepen. Het kan ook zijn dat de informatieruimte onlangs door een andere gebruiker is verwijderd.

Het is niet mogelijk de eigenschappen van de informatieruimte te lezen. (PS 20005)

Oorzaak

De eigenschappen van de informatieruimte kunnen niet gelezen worden.

Actie

Controleer of de informatieruimte bestaat en of u voldoende rechten hebt om de ruimte op te roepen. Het kan ook zijn dat de informatieruimte onlangs door een andere gebruiker is verwijderd.

Het is niet mogelijk de informatieruimten op te halen en deze weer te geven op het tabblad Start. (PS 20006)

Oorzaak

De lijst met navigatie-indices van de informatieruimten kan niet opgehaald worden.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

Het is niet mogelijk het indexeren te starten. (PS 20007)

Oorzaak

Indexering kan niet gestart worden.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

Het is niet mogelijk de aangevraagde bron te vergrendelen. (PS 20008)

Oorzaak

De aangevraagde bron kan niet worden vergrendeld.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

Het is niet mogelijk de aangevraagde bron te ontgrendelen. (PS 20009)

Oorzaak

De vergrendeling van de aangevraagde bron kan niet worden opgeheven.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

Serverfout bij het afmelden. (PS 20010)

Oorzaak

Er is een serverfout opgetreden bij het afmelden.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden op de server tijdens het plannen van een indexeringsstaak. (PS 20011)

Oorzaak

Er is een serverfout opgetreden bij het plannen van een indexeringsstaak.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden op de server tijdens het ophalen van het gebruikersprofiel. (PS 20012)

Oorzaak

Er is een serverfout opgetreden bij het berekenen van het gebruikersprofiel.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

Er is een serverfout opgetreden tijdens het annuleren van een indexeringstaak. (PS 20013)

Oorzaak

Er is een serverfout opgetreden bij het annuleren van een indexeringstaak.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

23.3 PS 30000 - PS 30020

De naam van de informatieruimte mag niet leeg zijn. (PS 30001)

Oorzaak

Naam van informatieruimte mag niet leeg zijn.

Actie

Zorg ervoor dat de naam van de informatieruimte niet leeg is.

Er bestaat al een informatieruimte met dezelfde naam. (PS 30002)

Oorzaak

Er bestaat al een informatieruimte met dezelfde naam.

Actie

Zorg dat de informatieruimte een andere naam heeft dan de andere bestaande informatieruimte.

Geen toegang tot de gegevensopslagplaats. (PS 30003)

Oorzaak

De gegevensopslagplaats is niet toegankelijk.

Actie

Controleer of de CMS actief is.

Het is niet mogelijk een informatieruimte te maken zonder een dimensie of meetwaarde. (PS 30004)

Oorzaak

Er kan geen informatieruimte gemaakt worden zonder dimensie of meetwaarde.

Actie

Zorg ervoor dat u ten minste één dimensie en één meetwaarde hebt toegevoegd aan de informatieruimte-objecten.

Wachtwoordbevestiging van de informatieruimte-planning is mislukt. (PS 30005)

Oorzaak

Wachtwoordbevestiging van de informatieruimte-planning is mislukt.

Actie

Zorg ervoor dat de planningsreferentiegegevens voor de informatieruimte goed zijn.

Tijdens het testen van objecten retourneerde de query meer dan één set records. (PS 30006)

Oorzaak

De query retourneert meer dan één stroom.

Actie

Controleer en wijzig de universe-objecten die aan de definitie van de informatieruimte zijn toegevoegd.

Tijdens het testen van objecten is door de query een uitzondering in de report-engine van Web Intelligence gegenereerd. (PS 30007)

Oorzaak

De query heeft een uitzondering in de WebI-report-engine gegenereerd.

Actie

Controleer en wijzig de universe-objecten die aan de definitie van de informatieruimte zijn toegevoegd.

Er is een probleem opgetreden tijdens het ophalen van de openbare en favoriete CMS-mappen (Central Management Server). (PS 30008)

Oorzaak

Er is een probleem opgetreden bij het ophalen van de openbare en favoriete mappen van de CMS.

Actie

Controleer de details van de uitzondering.

Er is een probleem opgetreden tijdens het ophalen van de informatieruimte-lijst. (PS 30009)

Oorzaak

Er is een probleem opgetreden bij het ophalen van de informatieruimte-lijst.

Actie

Controleer de details van de uitzondering.

Er is een probleem opgetreden tijdens het ophalen van de planningsdetails van de informatieruimte. (PS 30010)

Oorzaak

Er is een probleem opgetreden bij het ophalen van de planningsgegevens van de informatieruimte.

Actie

Controleer de details van de uitzondering.

U beschikt over onvoldoende rechten om een informatieruimte op te slaan in de opgegeven map. (PS 30011)

Oorzaak

U beschikt over onvoldoende rechten om een informatieruimte op te slaan in de opgegeven map.

Actie

Kies een andere map.

Het is niet mogelijk om de volgende objecten te gebruiken, aanwijzingen worden niet ondersteund. (PS 30012)

Oorzaak

Het is niet mogelijk om de volgende objecten te gebruiken; aanwijzingen worden niet ondersteund.

Actie

Controleer en wijzig de universe-objecten die aan de definitie van de informatieruimte zijn toegevoegd.

Selecteer een context voordat u verdergaat. (PS 30013)

Oorzaak

Er moet een context worden geselecteerd voordat u verdergaat.

Actie

Selecteer een context door op de knop te klikken om naar contexten te navigeren.

U hebt onvoldoende rechten om een informatieruimte te verwijderen uit de aangegeven map. (PS 30015)

Oorzaak

U hebt onvoldoende rechten om een informatieruimte te verwijderen uit de aangegeven map

Actie

Neem contact op met de beheerder.

U hebt onvoldoende rechten om deze informatieruimte te verwijderen. (PS 30016)

Oorzaak

U hebt onvoldoende rechten om deze informatieruimte te verwijderen.

Actie

Neem contact op met de beheerder.

Dit werkblad kan niet worden gebruikt. (PS 30017)

Oorzaak

Het werkblad van de werkmap heeft geen gegevens, of de gegevens bevinden zich niet op de eerste rij.

Actie

Controleer het werkblad en zorg ervoor dat de cellen op de eerste rij ingevuld zijn.

Dit werkblad kan niet worden gebruikt omdat het geen dimensies heeft. (PS 30019)

Oorzaak

Dit Excel-bestand kan niet worden gebruikt, omdat het geen bladen met dimensies bevat om facetten te maken.

Actie

Controleer elk werkblad en zorg dat het dimensies bevat, of configureer de informatieruimte zodat deze ten minste één label bevat.

23.4 PS 40000 - PS 40010

De zoekactie is mislukt. (PS 40001)

Oorzaak

Zoekactie is mislukt.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

Het is niet mogelijk de laatste versie van de zoekindex te laden. (PS 40002)

Oorzaak

De laatste versie van de zoekindex kan niet worden geladen.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

De zoekactie kan niet worden uitgevoerd, er zijn te veel overeenkomende resultaten. (PS 40003)

Oorzaak

De zoekactie kan niet worden uitgevoerd. Er zijn te veel overeenkomende resultaten.

Actie

Verfijn uw zoekcriteria.

23.5 PS 50000 - PS 50310

Het is niet mogelijk om meer waarden op te halen. (PS 50001)

Oorzaak

Er kunnen niet meer waarden worden opgehaald.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

Het is niet mogelijk om het diagram te genereren. (PS 50002)

Oorzaak

Het diagram kan niet worden gegenereerd.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

Het is niet mogelijk om de lijst met meetwaarden op te halen. (PS 50003)

Oorzaak

De lijst met meetwaarden kan niet worden opgehaald.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

Het is niet mogelijk om de facetten op het tabblad Verkenning op te halen. (PS 50004)

Oorzaak

De navigatiestructuur kan niet worden opgehaald.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

Het is niet mogelijk om de waarden van de gegevenstabel op te halen. (PS 50005)

Oorzaak

De waarden van de gegevenstabel kunnen niet worden opgehaald.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

Het is niet mogelijk het verkennen van de informatieruimte te beginnen. (PS 50006)

Oorzaak

De informatieruimte kan niet worden verkend.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

Het is niet mogelijk om de laatste versie van de navigatie-index van de informatieruimte te laden. (PS 50007)

Oorzaak

De laatste versie van de navigatie-index van de informatieruimte kan niet worden geladen.

Actie

Het is mogelijk dat de laatste indexering is mislukt en dat de definitie van de informatieruimte moet worden herzien om een nieuwe indexversie te maken.

Het is niet mogelijk het verkennen van de informatieruimte te stoppen. (PS 50008)

Oorzaak

Navigatie van de informatieruimte kan niet worden gesloten.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

De zoekactie kan niet worden uitgevoerd, er zijn te veel overeenkomende resultaten. (PS 50009)

Oorzaak

De zoekactie kan niet worden uitgevoerd. Er zijn te veel overeenkomende resultaten.

Actie

Verfijn uw zoekcriteria.

De zoekactie kan niet worden uitgevoerd, er zijn te veel overeenkomende resultaten. (PS 50010)

Oorzaak

De zoekactie kan niet worden uitgevoerd. Er zijn te veel overeenkomende resultaten.

Actie

Verfijn uw zoekcriteria.

Kan niet beginnen met het verkennen van de informatieruimte omdat deze geen gegevens bevat. (PS 50011)

Oorzaak

De informatieruimte kan niet worden verkend. Geen gegevens.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Er is een serverfout opgetreden tijdens het uitvoeren van een exportaanvraag. (PS 50100)

Oorzaak

Er is een serverfout opgetreden bij het uitvoeren van een exportaanvraag.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

Er is een serverfout opgetreden tijdens het ophalen van een exportresultaat. (PS 50101)

Oorzaak

Er is een serverfout opgetreden bij het ophalen van een exportresultaat.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

Er is een serverfout opgetreden tijdens het annuleren van een exporttaak: geen taak-id opgegeven in aanvraag. (PS 50102)

Oorzaak

Er is een serverfout opgetreden bij het annuleren van een exporttaak: er is geen taak-id opgegeven in aanvraag.

Actie

Controleer of de versie van de Explorer-server overeenkomt met de versie van de Explorer-webtoepassing. Zorg ervoor dat uw aanvraag de juiste syntaxis heeft als u handmatig aanvragen maakt.

De exportindeling wordt niet herkend door de server. (PS 50103)

Oorzaak

De exportindeling wordt niet herkend door de server.

Actie

Controleer of de versie van de Explorer-server overeenkomt met de versie van de Explorer-webtoepassing. Zorg ervoor dat de opgegeven exportindeling wordt ondersteund als u handmatig aanvragen maakt.

De bestemming in de exportaanvraag wordt niet herkend door de server. (PS 50104)

Oorzaak

De bestemming in de exportaanvraag wordt niet herkend door de server.

Actie

Controleer of de versie van de Explorer-server overeenkomt met de versie van de Explorer-webtoepassing. Zorg ervoor dat de opgegeven exportindeling wordt ondersteund als u handmatig aanvragen maakt.

De opgegeven exportindeling en de bestemming zijn niet compatibel. (PS 50105)

Oorzaak

De opgegeven exportindeling en de bestemming zijn niet compatibel.

Actie

Controleer of de versie van de Explorer-server overeenkomt met de versie van de Explorer-webtoepassing. Zorg ervoor dat de opgegeven exportindeling wordt ondersteund als u handmatig aanvragen maakt.

Er is een serverfout opgetreden tijdens de interactie met de gegevensprovider. (PS 50106)

Oorzaak

Er is een serverfout opgetreden bij de interactie met de gegevensprovider.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

Sommige gevens die door de export-engine zijn ontvangen, zijn niet geldig of worden niet ondersteund, of de aanvraag volgt niet de verwachte syntaxis. (PS 50107)

Oorzaak

Sommige gevens die door de export-engine zijn ontvangen, zijn niet geldig of worden niet ondersteund, of de aanvraag volgt niet de verwachte syntaxis.

Actie

Controleer of de versie van de Explorer-server overeenkomt met de versie van de Explorer-webtoepassing. Als u handmatig aanvragen maakt, zorg er dan voor dat de opgegeven indeling en het opgegeven doeltype voor de export, evenals de gekozen configuratie worden ondersteund, en dat de aanvraag de verwachte syntaxis gebruikt.

Er is een serverfout opgetreden tijdens de interactie met de gegevensprovider. (PS 50108)

Oorzaak

Er is een serverfout opgetreden bij de interactie met de gegevensprovider. De huidige verkenningstatus wordt niet ondersteund

Actie

U kunt een ander selectiepad proberen. Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

De huidige gegevensset is te groot voor deze export. (PS 50109)

Oorzaak

De huidige gegevensset is te groot voor deze export.

Actie

Probeer de gegevensset te verkleinen door bepaalde selecties toe te voegen of te wijzigen.

Er is een serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de aanwijzingsinvoer. (PS 50200)

Oorzaak

Er is een serverfout opgetreden bij het verwerken van de aanwijzingsinvoer.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

Er is een serverfout opgetreden tijdens het analyseren van de aanwijzing. (PS 50201)

Oorzaak

Er is een serverfout opgetreden bij het analyseren van de aanwijzing.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

Er is een serverfout opgetreden tijdens het verzenden van de aanwijzingsinvoer. (PS 50202)

Oorzaak

Er is een serverfout opgetreden tijdens het verzenden van de aanwijzingsinvoer.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

Sommige aanwijzingsinvoer ontbreekt. (PS 50203)

Oorzaak

Sommige aanwijzingsinvoer ontbreekt.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

Ongeldige aanwijzingsinvoer. (PS 50204)

Oorzaak

Ongeldige aanwijzingsinvoer.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

Er is een serverfout opgetreden tijdens het opslaan van de aanwijzingsinvoer. (PS 50205)

Oorzaak

Er is een serverfout opgetreden tijdens het opslaan van de aanwijzingsinvoer.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

De geselecteerde objecten zijn niet compatibel. (PS 50206)

Oorzaak

De geselecteerde objecten zijn niet compatibel.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

De informatieruimte kan niet worden geladen. (PS 50300)

Oorzaak

De informatieruimte kan niet worden geladen.

Actie

Vraag uw beheerder om de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de informatieruimte te controleren.

De index van de informatieruimte kan niet worden geladen. (PS 50301)

Oorzaak

De index van de informatieruimte kan niet worden geladen.

Actie

Vraag uw beheerder om de beschikbaarheid van de index van de informatieruimte te controleren.

De sessie van de gegevensprovider kan niet worden geïnitieerd. (PS 50302)

Oorzaak

De sessie van de gegevensprovider kan niet worden geïnitieerd.

Actie

Vraag uw beheerder om de beschikbaarheid en/of de configuratie van de gegevensprovider van de informatieruimte te controleren.

De informatieruimte is gebaseerd op een gegevensbron die niet bestaat. (PS 50303)

Oorzaak

De informatieruimte is gebaseerd op een gegevensbron die niet meer bestaat.

Actie

Vraag uw beheerder om de definitie van de informatieruimte te controleren en zorg ervoor dat de bijbehorende index beschikbaar is.

De informatieruimte bevat geen facetten. (PS 50304)

Oorzaak

De informatieruimte bevat geen facetten.

Actie

Vraag uw beheerder om de definitie van de informatieruimte te controleren en zorg ervoor dat de bijbehorende index beschikbaar is.

De informatieruimte bevat geen gegevens. (PS 50305)

Oorzaak

De informatieruimte bevat geen gegevens.

Actie

Vraag uw beheerder om de definitie van de informatieruimte te controleren en zorg ervoor dat de bijbehorende index beschikbaar is.

Beveiliging op objectniveau kan niet worden toegepast. (PS 50306)

Oorzaak

De beveiliging op objectniveau kan niet worden toegepast.

Actie

Vraag uw beheerder om de definitie van de informatieruimte te controleren en zorg ervoor dat de bijbehorende index beschikbaar is.

De aanpassingsinstellingen kunnen niet worden toegepast. (PS 50307)

Oorzaak

De aanpassingsinstellingen kunnen niet worden toegepast.

Actie

Vraag uw beheerder om de definitie van de informatieruimte te controleren en zorg ervoor dat de bijbehorende index beschikbaar is.

Een aanvraag aan de onderliggende gegevenstoegangslaag is mislukt. (PS 50308)

Oorzaak

Een aanvraag aan de onderliggende gegevenstoegangslaag is mislukt.

Actie

Vraag uw beheerder om de definitie van de informatieruimte te controleren en zorg ervoor dat de bijbehorende index beschikbaar is.

23.6 PS 60000 - PS 60310

De aangeroepen methode wordt niet ondersteund voor dit eindpunt. (PS 60001)

Oorzaak

De aangeroepen methode wordt niet ondersteund voor dit eindpunt.

Actie

Zorg dat u het juiste eindpunt met de toepasselijke methode aanroept.

De aangeroepen methode vereist een token. (PS 60002)

Oorzaak

Voor de aangeroepen methode moet een token in de koptekst of cookie worden doorgegeven.

Actie

Zorg dat u een token in de koptekst of het cookie doorgeeft.

Er is een fout opgetreden in de webtoepassing tijdens het parseren van het antwoord. (PS 60003)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden in de webapp bij het parseren van het antwoord van de back-end.

Actie

Controleer of de versies van de webapp en de back-endserver corresponderen.

Het aangeroepen eindpunt bestaat niet. (PS 60004)

Oorzaak

Het aangeroepen eindpunt bestaat niet.

Actie

Controleer of u de juiste URL hebt aangeroepen.

De aanvraag heeft een parseerfout veroorzaakt. (PS 60101)

Oorzaak

De aanvraag heeft niet de juiste indeling.

Actie

Zorg dat de aanvraag de XML-indeling met afsluitcodes heeft en dat niet-ondersteunde tekens worden overgeslagen.

Er ontbreken parameters in de aanvraag. (PS 60102)

Oorzaak

Er ontbreken parameters in de aanvraag.

Actie

Zorg dat de aanvraag de vereiste parameters bevat en dat ze goed gedefinieerd zijn.

De aanvraag is onjuist samengesteld. (PS 60103)

Oorzaak

De aanvraag heeft een onjuiste indeling.

Actie

Zorg dat de aanvraag de XML-indeling met afsluitcodes heeft, dat niet-ondersteunde tekens zijn vervangen door wisseltekens en dat parameters goed zijn gedefinieerd.

Fout tijdens het maken of bijwerken van het gegevenssegment van de informatieruimte. (PS 60201)

Oorzaak

Fout bij het maken of bijwerken van het gegevenssegment van de informatieruimte.

Actie

Controleer of de id van het gegevenssegment goed is of dat de FRS beschikbaar is.

Fout bij openen van de informatieruimte. Indexeren van informatieruimte is mislukt. (PS 60301)

Oorzaak

De indexering van de ruimte is mislukt.

Actie

Zorg dat de informatieruimte een geldige definitie en gegevensset heeft. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen.

Hulpprogramma voor rapportconversie (RCT): foutberichten

De foutberichten in het hulpprogramma Rapportconversie zijn in de volgende categorieën ingedeeld:

Bereik	Categorie
RCT 00001 - 00032	Hulpprogramma Rapportconversie

Onbekende fout (RCT 00001)

Oorzaak

Het hulpprogramma voor rapportconversie heeft een fout aangetroffen die kan niet worden opgelost.

Actie

Neem contact op met de BusinessObjects-beheerder.

Conversie is geannuleerd door de gebruiker. (RCT 00011)

Oorzaak

Conversie is afgebroken door de gebruiker.

Actie

Geen actie, de conversie is door de gebruiker geannuleerd.

Er is een fout opgetreden tijdens het starten van de conversieserver. (RCT 00013)

Oorzaak

Het is niet mogelijk het conversieproces te starten

Actie

1. Controleer of de CMS actief en beschikbaar is 2. Herstart de RCT-toepassing en start het conversieproces opnieuw 3. Neem contact op met uw BusinessObjects-beheerder als het probleem blijft bestaan.

Publicatie is mislukt (RCT 00014)**Oorzaak**

Het Hulpprogramma Rapportconversie kan het geconverteerde rapport niet publiceren. Doel-CMS is mogelijk niet beschikbaar.

Actie

1. Zorg ervoor dat de doel-CMS actief is.
2. Voer het conversieproces opnieuw uit.

De bronserver is niet gevonden of de server is niet actief. (RCT 00016)**Oorzaak**

De bronserver is niet gevonden of de server is niet actief.

Actie

1. Controleer of de IP/Hostnaam van de bronserver correct is ingevoerd 2. Controleer of de bron-CMS actief en beschikbaar is

De doelserver is niet gevonden of de server is niet actief. (RCT 00017)**Oorzaak**

De doelserver is niet gevonden of de server is niet actief

Actie

1. Controleer of de IP/Hostnaam van de bronserver correct is ingevoerd 2. Controleer of de doel-CMS actief en beschikbaar is

Gebruikersnaam van bron is ongeldig. (RCT 00018)**Oorzaak**

De door u ingevoerde brongebruikersnaam is onjuist.

Actie

Voer een geldige gebruikersnaam in.

Gebruikersnaam van doel is ongeldig. (RCT 00019)

Oorzaak

De door u ingevoerde doelgebruikersnaam is onjuist.

Actie

Voer een geldige gebruikersnaam in.

Wachtwoord van bron is ongeldig. (RCT 00020)

Oorzaak

Het door u ingevoerde bronwachtwoord is onjuist.

Actie

Voer een geldig wachtwoord in.

Wachtwoord van doel is ongeldig. (RCT 00021)

Oorzaak

Het door u ingevoerde doelwachtwoord is onjuist.

Actie

Voer een geldig wachtwoord in.

Aanmeldingsnaam, poort of wachtwoord onjuist voor bron. (RCT 00022)

Oorzaak

Uw bronaanmelding wordt niet herkend door de server.

Actie

Neem contact op met de BusinessObjects-beheerder.

U moet zich aanmelden als Beheerder of als lid van de Gebruikersgroep van het hulpprogramma Rapportconversie (deze is gedefinieerd in de Central Management Console van de bron).

Aanmeldingsnaam, poort of wachtwoord onjuist voor doel. (RCT 00023)

Oorzaak

Uw doelaanmelding wordt niet herkend door de server.

Actie

Neem contact op met de BusinessObjects-beheerder.

U moet zich aanmelden als Beheerder of als lid van de Gebruikersgroep van het hulpprogramma Rapportconversie (deze is gedefinieerd in de Central Management Console van het doel).

Ongeldige bron. (RCT 00024)

Oorzaak

De broncomputer kan geen XI 4.0-versie of hoger zijn, het moet een eerdere versie zijn.

Actie

Voer de juiste broncomputergegevens in.

Ongeldig doel. (RCT 00025)

Oorzaak

De doelcomputer moet XI 4.0 of hoger zijn.

Actie

Voer de juiste doelcomputergegevens in.

Kies een verbinding om verder te gaan met controle of schakel het selectievakje uit. (RCT 00026)

Oorzaak

Er is geen verbinding geselecteerd voor de controle.

Actie

Kies de verbinding om verder te gaan of schakel het selectievakje uit.

Het bestand kan niet worden geopend. (RCT 00027)

Oorzaak

De lijst met Desktop Intelligence-rapporten die is opgeslagen in dit XML-bestand is niet meer geldig. Enkele of alle Desktop Intelligence-documenten zijn verwijderd uit de brongegevensopslagruimte of de document-id is gewijzigd.

Actie

Open het XML-bestand handmatig en controleer of alle document-id's beschikbaar zijn in het bestand en in de brongegevensopslagruimte. Als dat niet het geval is, verwijdt u de documentcode van dat bepaalde document of wijzigt u de document-id in XML om te verwijzen naar de juiste document-id die beschikbaar is in de brongegevensopslagruimte.

Bestand niet gevonden. Controleer de bestandsnaam. (RCT 00028)

Oorzaak

De opgegeven bestandsnaam is niet gevonden.

Actie

Voer een geldige bestandsnaam in.

Ongeldige bestandsnaam. (RCT 00029)

Oorzaak

De opgegeven bestandsnaam is niet geldig.

Actie

Voer een geldige bestandsnaam in.

Ongeldig ROC-bestand. Selecteer een geldig ROC-bestand. (RCT 00030)

Oorzaak

Het bestand is geen geldig ROC-bestand.

Actie

Selecteer een geldig ROC-bestand.

Ongeldig bestand. (Bestand beschadigd?) Selecteer een geldig ROC-bestand. (RCT 00031)

Oorzaak

Het ROC-bestand is beschadigd.

Actie

Selecteer een onbeschadigd ROC-bestand.

Ongeldige bestandsnaam. (RCT 00032)

Oorzaak

De opgegeven bestandsnaam is niet geldig.

Actie

Voer een geldige bestandsnaam in.

Foutberichten van RESTful Web Services (RWS)

Enkele foutberichten van RESTful Web Services:

Bereik	Categorie
RWS 00002 - RWS 00010	RESTful Web Services
RWS 000011 - RWS 000026	RESTful Web Services
RWS 000031 - RWS 000051	RESTful Web Services
RWS 00052 - RWS 00075	RESTful Web Services
RWS 000076 - RWS 000079	RESTful Web Services

25.1 RWS 00002 - RWS 00010

Algemene serverfout. (RWS 00002)

Oorzaak

Er is een onbekende fout opgetreden in de RESTful Web Service BIP.

Actie

Controleer de logboeken van de server voor meer informatie.

Clientinvoerfout. (RWS 00003)

Oorzaak

Er is een onbekende fout opgetreden in de invoer van de client die wordt aangeboden aan de RESTful Web Service BIP.

Actie

Raadpleeg de documentatie voor de bron die u wilt aanroepen om te controleren of de invoer geldig is.

Verboden. (RWS 00004)

Oorzaak

Deze bron is niet toegankelijk.

Actie

Controleer of u over de juiste rechten beschikt voor de bron.

Niet gevonden. (RWS 00005)

Oorzaak

De opgegeven bron is niet gevonden. De bron bestaat niet of u beschikt niet over rechten om de bron weer te geven.

Actie

Controleer of de gebruikte URL juist is. Als u probeert een InfoObject weer te geven, gebruikt u de CMC (Central Management Console) om te controleren of u beschikt over de vereiste rechten voor het object.

Kan service niet maken. Zie de serverlogboeken voor meer informatie. (RWS 00006)

Oorzaak

De aangevraagde service kan niet worden gemaakt door de RESTful Web Service BIP.

Actie

Controleer het JavaDoc op Constructor.newInstance. Vergelijk de oorzaak van deze uitzondering met de uitzonderingen die zijn veroorzaakt door Constructor.newInstance.

Er is een onbekende fout opgetreden tijdens het aanroepen van de service. Zie de serverlogboeken voor meer informatie. (RWS 00007)

Oorzaak

Er is onbekende fout opgetreden tijdens het aanroepen van de service door de RESTful Web Service BIP.

Actie

Controleer voor meer informatie het logboek van de webtoepassingsserver met de RESTful Web Service BIP.

De HTTP-header bevat niet het attribuut X-SAP-LogonToken. (RWS 00008)

Oorzaak

Toegang tot de gevraagde bronnen is pas mogelijk nadat u bent geverifieerd.

Actie

Geef de X-SAP-LogonToken door in de koptekst van de aanvraag. U kunt dit token genereren via de bron Logon.

Bron niet gevonden: {0}. (RWS 00009)

Oorzaak

De opgegeven bron is niet gevonden. De bron bestaat niet of u beschikt niet over rechten om de bron weer te geven.

Actie

Controleer of de gebruikte URL juist is. Als u probeert een InfoObject weer te geven, gebruikt u de CMC (Central Management Console) om te controleren of u beschikt over de vereiste rechten voor het object.

Bron niet ondersteund voor het aangevraagde object. (RWS 00010)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een bron te openen voor een InfoObject dat niet wordt ondersteund. Deze uitzondering treedt bijvoorbeeld op wanneer u probeert de service Crystal Reports te openen voor een kaart.

Actie

U kunt deze methode niet aanroepen voor niet-ondersteunde objecten. Volg alleen koppelingen die geldig zijn.

25.2 RWS 000011 - RWS 000026

Ongeldige time-outwaarde sessietoken: {0}. (RWS 000011)

Oorzaak

Er kan geen aanmeldingstoken worden gemaakt door een ongeldige instelling in de RESTful Web Service BIP.

Actie

Neem contact op met de beheerder om in de CMC (Central Management Console) een geschikte waarde in te stellen voor de time-out van een sessie van de RESTful Web Service BIP.

InfoObject met id {0} niet gevonden. (RWS 000012)

Oorzaak

Het InfoObject is niet gevonden. Als het object wel bestaat, hebt u dan gecontroleerd of u over de juiste machtigingen beschikt voor het object?

Actie

Gebruik de CMC (Central Management Console) om te controleren of het InfoObject bestaat en of u toegang hebt tot het object.

Dubbel object. (RWS 000013)

Oorzaak

Er is een dubbel object gevonden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

Geen relatie met naam {0}. (RWS 000015)

Oorzaak

De relatie is niet gevonden in het InfoObject.

Actie

Controleer of de gebruikte URL is gegenereerd door de RESTful Web Service BIP door het hoofdobject te bekijken. Als de URL geldig is, controleer dan of u wel beschikt over de juiste rechten voor het weergeven van de relatie?

De serversessie is niet beschikbaar vanuit de PJS-service-bean. (RWS 000016)

Oorzaak

De Adaptive Processing Server heeft geen serversessie doorgegeven aan de RESTful Web Service BIP.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

Coderingsfout. (RWS 000017)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP gebruikt een codec om objecten te coderen in een indeling die door gebruikers kan worden gelezen (zoals XML). Het lijkt er echter op dat er een fout is opgetreden tijdens het coderen.

Actie

Controleer de logboeken voor meer informatie over de parameter die deze fout heeft veroorzaakt. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects.

{0} is NULL. (RWS 000018)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP gebruikt een codec om objecten te coderen in een indeling die door gebruikers kan worden gelezen (zoals XML). Het is tijdens de uitvoering van de codec niet gelukt om te verwijzen naar een waarde.

Actie

Controleer de logboeken voor meer informatie over de parameter die deze fout heeft veroorzaakt. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects.

Ongeldig argument: {0}. (RWS 000019)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP gebruikt een codec om objecten te coderen in een indeling die door gebruikers kan worden gelezen (zoals XML). Er is tijdens de uitvoering van de codec een ongeldig argument aangetroffen.

Actie

Controleer de logboeken voor meer informatie over de parameter die deze fout heeft veroorzaakt. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects.

Kan waarde van het type {0} niet serealiseren. (RWS 000020)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP gebruikt een codec om objecten te coderen in een indeling die door gebruikers kan worden gelezen (zoals XML). Het serialiseren van een waarde is mislukt.

Actie

Controleer de logboeken voor meer informatie over de parameter die deze fout heeft veroorzaakt. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects.

Niet-afgesloten tekenreeks. (RWS 000021)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP gebruikt een codec om objecten te coderen in een indeling die door gebruikers kan worden gelezen (zoals XML). De codec heeft een niet-afgesloten tekenreeks aangetroffen.

Actie

Controleer de logboeken voor meer informatie over de parameter die deze fout heeft veroorzaakt. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects.

Datum met onjuiste notatie: {0}. (RWS 000022)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP kan de ontvangen datum niet coderen/decoderen.

Actie

Controleer de logboeken voor meer informatie over de parameter die deze fout heeft veroorzaakt. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects.

Tijd met onjuiste notatie: {0}. (RWS 000023)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP kan de ontvangen tijd niet coderen/decoderen.

Actie

Controleer de logboeken voor meer informatie over de parameter die deze fout heeft veroorzaakt. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects.

Datum/tijd met onjuiste notatie: {0}. (RWS 000024)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP kan de ontvangen datum/tijd niet coderen/decoderen.

Actie

Zorg ervoor dat de datum/tijd een indeling heeft die voldoet aan de ATOM-norm (RFC 4287). Controleer de logboeken voor meer informatie over de parameter die deze fout heeft veroorzaakt. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects.

Kan waarde van het type {0} niet deserialiseren. (RWS 000025)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP gebruikt een codec om objecten te coderen in een indeling die door gebruikers kan worden gelezen (zoals XML). Het lijkt erop dat er een fout is opgetreden tijdens het decoderen.

Actie

Controleer de logboeken voor meer informatie over de parameter die deze fout heeft veroorzaakt. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects.

Kan de attribuutnaam niet ophalen. De naam is null of leeg. (RWS 000026)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP gebruikt een codec om objecten te coderen in een indeling die door gebruikers kan worden gelezen (zoals XML). Tijdens het lezen/schrijven van de indeling voor gebruikers, is er een fout bij het parseren opgetreden.

Actie

Controleer de logboeken voor meer informatie over de parameter die deze fout heeft veroorzaakt. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects.

25.3 RWS 000031 - RWS 000051

Modelfout. (RWS 000031)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

Geen setter. (RWS 000032)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

Getter mag geen parameters hebben: {0}. (RWS 000033)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

Setter moet precies één parameter hebben: {0}. (RWS 000034)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

Setter {0} is niet van hetzelfde type als getter {1}. (RWS 000035)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

bron: {0} + doel: {1}. (RWS 000036)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

Gelijkheid van verwijzing is niet geïmplementeerd. (RWS 000037)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

Dit gebruik in hash-gebaseerde verzamelingen is niet geïmplementeerd. (RWS 000038)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

Klasse {0} is geen modelklasse. (RWS 000039)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

Eigenschap '{0}' kan niet aan twee velden worden gebonden: {1} en {2}. (RWS 000040)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

Attribuut '{0}' kan niet worden gebonden aan twee methoden voor ophalen (of instellen): {1} en {2}. (RWS 000041)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

Model bevat ten minste één attribuut voor alleen-schrijven. naam: {0}, methode: {1}. (RWS 000042)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

Geen toegankelijke constructor zonder parameters voor klasse {0}. (RWS 000043)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

{0}-object is null voor samenstellingseigenschap {1}. (RWS 000044)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

Kan eigenschap '{0}' niet injecteren in veld {1} van het type {2}. (RWS 000045)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

Eigenschapsnaam bestaat al: {0}. (RWS 000046)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

GUID mag het scheidingsteken '/' voor het pad niet bevatten. (RWS 000047)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

Geen type voor klasse {0}. (RWS 000048)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

Leeg filter. (RWS 000049)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

Filter mag '{0}' niet gebruiken in combinatie met andere filterreeksen. (RWS 000050)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

Er is een duplicaat van het {0}-exemplaar gemaakt. (RWS 000051)

Oorzaak

De code voor de RESTful Web Service BIP bevat singleton-objecten voor het beheren van de dagelijkse bewerkingen. Vreemd genoeg is er een duplicaat van een singleton-object gemaakt.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

25.4 RWS 00052 - RWS 00075

Ongeldige aanvraag. (RWS 00052)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

Onbevoegd. (RWS 00053)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

Betaling vereist. (RWS 00054)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

Verboden. (RWS 00055)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

Niet gevonden. (RWS 00056)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

Methode niet toegestaan. (RWS 00057)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

Niet acceptabel. (RWS 00058)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

Proxyverificatie vereist. (RWS 00059)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

Time-out aanvraag. (RWS 00060)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

Conflict. (RWS 00061)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

Verdwenen. (RWS 00062)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

Lengte vereist. (RWS 00063)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

Lengte vereist. (RWS 00063)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

Voorwaarde mislukt. (RWS 00064)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

Aanvraagenteit te groot. (RWS 00065)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

Aanvraag-URI te lang. (RWS 00066)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

Niet-ondersteund mediatype. (RWS 00067)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

Aan het aangevraagde bereik kan niet worden voldaan. (RWS 00068)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

Niet aan verwachting voldaan. (RWS 00069)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

Interne serverfout. (RWS 00070)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.5 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

Niet geïmplementeerd. (RWS 00071)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.5 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

Ongeldige gateway. (RWS 00072)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.5 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

Service niet beschikbaar. (RWS 00073)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.5 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

Time-out voor gateway. (RWS 00074)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.5 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

HTTP-versie niet ondersteund. (RWS 00075)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.5 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

25.5 RWS 000076 - RWS 000079

Aanmelding wordt mogelijk niet voortgezet omdat er al een sessie aan deze aanvraag is gekoppeld. (RWS 000076)

Oorzaak

U hebt geprobeerd u aan te melden bij de RESTful Web Service BIP terwijl er al een sessie is gekoppeld aan de aanvraag.

Actie

Als u de resource Aanmelden gebruikt, moet u zich niet aanmelden bij de RESTful Web Service BIP.

Het door u gekozen verificatieschema wordt momenteel niet ondersteund. (RWS 000077)

Oorzaak

Het verificatieschema dat u hebt gekozen, wordt niet ondersteund door de RESTful Web Service BI Platform.

Actie

Geef de referenties door met het mechanisme X-SAP-LogonToken of gebruik HTTP BASIC-verificatie (zie RFC 2617).

De referenties kunnen niet worden gedecodeerd. (RWS 000078)

Oorzaak

De referenties die zijn doorgegeven aan de RESTful Web Service BI Platform zijn niet gedecodeerd.

Actie

Controleer of de referenties goed zijn gecodeerd voordat u deze gebruikt. Als u HTTP BASIC-verificatie gebruikt, controleer dan of de codering voldoet aan RFC 2617.

Valideer uw invoer. (RWS 000079)

Oorzaak

Controleer of de inhoud van de aanvraag de juiste indeling heeft en alle vereiste velden bevat.

Actie

Verstuur de aanvraag opnieuw nadat u hebt vastgesteld dat de indeling juist is. Meestal kunt u met GET vaststellen welke indeling de aanvraag moet hebben. U kunt deze informatie ook vinden in de documentatie.

Foutberichten in het vertaalprogramma (TMT en UTM)

Foutberichten in het vertaalprogramma omvatten de volgende bereiken en categorieën:

- Foutberichten in het hulpprogramma voor vertaalbeheer (TMT)
- Foutberichten in Translation Manager (UTM)

26.1 Hulpprogramma voor vertaalbeheer: fouten (TMT)

Er zijn onder meer de volgende foutberichten voor het hulpprogramma voor vertaalbeheer:

Bereik	Categorie
TMT10000 - TMT20100	Fouten in hulpprogramma voor vertaalbeheer

Objecttype kan niet worden vertaald. (TMT10000)

Oorzaak

De objecten van dit type kunnen niet worden vertaald.

Actie

Activeer de vertaalbare eigenschap voor het type object en implementeer de bijbehorende invoegtoepassing voor de vertaalserver.

Er is geen invoegtoepassing voor vertaling gedefinieerd voor het type '{0}'. (TMT10010)

Oorzaak

Invoegtoepassing voor vertaalserver is niet gedefinieerd voor het type object.

Actie

Implementeer de invoegtoepassing voor de vertaalserver voor het objecttype.

Kan de invoegtoepassing voor vertaling voor het type '{0}' niet laden. (TMT10020)

Oorzaak

Er is een aantal fouten opgetreden bij het laden van de invoegtoepassingsonderdelen.

Actie

Test de invoegtoepassing van de vertaalserver voor het objecttype en implementeer de toepassing opnieuw.

'{0}' is een alleen-lezen object. (TMT10030)

Oorzaak

Het object is alleen-lezen. (bijv. standaard aangepaste rollen)

Actie

Alleen-lezenobjecten kunnen niet worden vertaald.

Onverwachte I/O-uitzondering. (TMT10040)

Oorzaak

Er is een onverwachte fout opgetreden.

Actie

Probeer de bewerking opnieuw uit te voeren.

U hebt geen rechten om '{0}' te vertalen. (TMT10050)

Oorzaak

Gebruiker beschikt niet over het recht om het object te vertalen. Gebruiker moet het bewerk- of vertaalrecht hebben om deze actie uit te voeren.

Actie

Wijs het bewerk- of vertaalrecht op het object aan de gebruiker toe. De gebruiker kan dit object anders alleen in alleen-lezenmodus oproepen.

Ongeldige gebruikersrechten (TMT 20050)**Oorzaak**

De gebruiker heeft niet het recht om het document weer te geven, te vertalen of te bewerken.

Actie

Controleer de gebruikersrechten in de CMC.

U bent niet gemachtigd dit document te gebruiken.\n\nHet document hoort bij een andere CMS. U kunt het alleen openen als u verbinding hebt met dezelfde CMS waaruit het is geïmporteerd. (TMT 20070)

Oorzaak

Het document kan niet worden geopend, omdat het in een andere CMS is ontworpen.

Actie

Meld u aan bij de juiste CMS en probeer het opnieuw.

26.2 Hulpprogramma voor vertaalbeheer: fouten (UTM)

Er zijn onder meer de volgende foutberichten voor het hulpprogramma voor vertaalbeheer:

Bereik	Categorie
UTM20001 - UTM20060	Fouten in hulpprogramma voor vertaalbeheer

Ongeldige PropertyInfo: {0}\nHet label 'PropertyInfo' mag niet null zijn. (UTM 20001)

Oorzaak

Kan de eigenschapsgegevens niet ophalen.

Actie

Controleer het universe-bestand, open het en probeer het opnieuw.

Ongeldige landinstelling: landinstelling is null. (UTM 20010)

Oorzaak

Het hulpprogramma voor vertaalbeheer kan noch het document noch de universe ophalen: kan landinstelling niet verkrijgen.

Actie

De universe of het document is misschien beschadigd. Probeer de universe of het document te openen met het hulpprogramma dat gebruikt is om het document te maken, om ervoor te zorgen dat het document geldig is. Sla het onder een andere naam op en probeer het opnieuw uit het hulpprogramma voor vertaalbeheer op te halen.

Ongeldige basisentiteit: basisentiteit is null. (UTM 20020)

Oorzaak

Kan de basisentiteit niet ophalen.

Actie

Controleer de basisentiteit en probeer het opnieuw.

Ongeldig document: document is null. (UTM 20030)

Oorzaak

Het hulpprogramma voor vertaalbeheer kan noch het document noch de universe ophalen.

Actie

De universe of het document is misschien beschadigd. Probeer het te openen met het hulpprogramma voor universe-ontwerp of Web Intelligence om te controleren of het document geldig is. Sla het onder een andere naam op en probeer het opnieuw uit het hulpprogramma voor vertaalbeheer op te halen.

Ongeldige EntityInfo: EntityInfo is null. (UTM 20040)

Oorzaak

Kan de EntityInfo niet ophalen.

Actie

Controleer de EntityInfo en probeer het opnieuw.

Ongeldige gebruikersrechten. (TMT 20050)

Oorzaak

De gebruiker heeft geen rechten om Translation Manager te gebruiken, of om een document of universe te bekijken of bewerken.

Actie

Neem contact op met uw beheerder of kijk in de CMC om te controleren of u voldoende rechten hebt om het hulpprogramma voor vertaalbeheer te gebruiken en/of het document of de universe te bekijken/bewerken.

Ongeldige documentversie: dit document kan gegenereerd zijn door een eerdere versie van Universe Designer.
Migreer de universe door deze te openen en op te slaan met XI 3.0 of XI 3.1 Designer. (UTM 20060)

Oorzaak

Dit document kan gegenereerd zijn door een eerdere versie van Designer.

Actie

- Als het om een XI R2- of XI-universe gaat, migreert u het door het met behulp van XI 3.0 Designer te openen en op te slaan.
- Komt de universe uit een oudere versie, dan migreert u het met de wizard Importeren.

U bent niet gemachtigd dit document te gebruiken.
Het document hoort bij een andere CMS. U kunt het alleen openen als u verbinding hebt met dezelfde CMS waaruit het is geïmporteerd. (UTM 20070)

Oorzaak

Kan dit document niet openen omdat dit document door een andere CMS is geverifieerd.

Actie

Meld u aan bij juiste CMS en probeer het opnieuw.

Universe: foutberichten

Universe-foutberichten worden in de volgende categorieën ingedeeld:

- Universe-beheer (UNM): foutberichten
- Universe (UNV): foutberichten

27.1 Universe-beheer (UNM): foutberichten

Foutberichten voor universe-beheer geven het volgende weer:

Bereik	Categorie
UNM0001 - UNM0016	Fouten bij het beheer van universes

Kan inconsistent zijn. (UNM0001)

Oorzaak

De universe kan het volgende bevatten:

- Ongeldige syntaxis in de SQL-definitie van een object, voorwaarde of join.
- Lussen
- Geïsoleerde tabellen
- Ontbrekende of onjuiste kardinaliteiten.

Actie

Voer een integriteitscontrole uit op de universe. Daarmee controleert u of de structuur van de universe overeenkomt met de vereisten van de database.

Ongeldige getalnotatie (UNM0002)

Oorzaak

Er komt een syntaxisfout voor in de SQL-formule die u hebt ingevoerd. De getalnotatie is onjuist.

Actie

Typ het getal opnieuw en voer de formule opnieuw uit.

Aanhalingsteken ontbreekt '''...''' (UNM0003)

Oorzaak

Er komt een syntaxisfout voor in de SQL-formule die u hebt ingevoerd. In de formule ontbreekt een aanhalingsteken.

Actie

Typ het aanhalingsteken en voer de formule opnieuw uit.

Dubbel aanhalingsteken ontbreekt "\"...\"" (UNM0004)

Oorzaak

Er komt een syntaxisfout voor in de SQL-formule die u hebt ingevoerd. In de formule ontbreekt een dubbel aanhalingsteken.

Actie

Typ het dubbele aanhalingsteken en voer de formule opnieuw uit.

Accolade rechts ontbreekt {...} (UNM0005)

Oorzaak

Er komt een syntaxisfout voor in de SQL-formule die u hebt ingevoerd. In de formule ontbreekt een accolade-rechts.

Actie

Typ de accolade-rechts en voer de formule opnieuw uit.

Haakje openen ontbreekt na functienaam (...) (UNM0006)

Oorzaak

Er komt een syntaxisfout voor in de SQL-formule die u hebt ingevoerd. In de formule ontbreekt een haakje openen.

Actie

Typ het haakje openen en voer de formule opnieuw uit.

Haakje sluiten ontbreekt (...) (UNM0007)

Oorzaak

Er komt een syntaxisfout voor in de SQL-formule die u hebt ingevoerd. In de formule ontbreekt een haakje sluiten.

Actie

Typ het haakje sluiten en voer de formule opnieuw uit.

Parameters ontbreken (UNM0008)

Oorzaak

Er komt een syntaxisfout voor in de SQL-formule die u hebt ingevoerd. Er ontbreken een of meer parameters in de formule.

Actie

Typ de ontbrekende parameters en voer de formule opnieuw uit.

Verkeerd aantal parameters (UNM0009)

Oorzaak

Er komt een syntaxisfout voor in de SQL-formule die u hebt ingevoerd. Er ontbreken een of meer parameters in de formule of er zijn te veel parameters.

Actie

Typ het juiste aantal parameters en voer de formule opnieuw uit.

Ongeldig teken (UNM0010)

Oorzaak

Er komt een syntaxisfout voor in de SQL-formule die u hebt ingevoerd. U hebt een ongeldig teken opgenomen in een van de veldinstructies.

Actie

Controleer en corrigeer de syntaxis. Voer vervolgens de formule opnieuw uit.

Ongeldige inspringing (UNM0011)

Oorzaak

Er komt een syntaxisfout voor in de SQL-formule die u hebt ingevoerd. U hebt een ongeldige inspringing opgenomen in een van de veldinstructies.

Actie

Controleer en corrigeer de syntaxis. Voer vervolgens de formule opnieuw uit.

Incompatibele operand (UNM0012)

Oorzaak

Er komt een syntaxisfout voor in de SQL-formule die u hebt ingevoerd. U hebt een operand opgenomen die niet compatibel is met de huidige SQL-functie.

Actie

Controleer en corrigeer de SQL-code. Voer vervolgens de formule opnieuw uit.

Cirkeldefinitie in variabelen (UNM0013)

Oorzaak

Er komt een syntaxisfout voor in de SQL-formule die u hebt ingevoerd. U hebt een lus opgenomen die niet kan worden opgelost.

Actie

Controleer en corrigeer de syntaxis. Voer vervolgens de formule opnieuw uit.

Het resultaat is incompatibel met het objecttype. (UNM0014)**Oorzaak**

Er komt een syntaxisfout voor in de SQL-formule die u hebt ingevoerd. Er komen tegenstrijdigheden voor in de definitie van het gebruikersobject.

Actie

Controleer en corrigeer de syntaxis. Voer vervolgens de formule opnieuw uit.

Syntaxisfout (UNM0015)**Oorzaak**

Dit foutbericht wordt weergegeven wanneer speciale tekens zijn opgenomen in objectnamen, zoals: [] = & @ × \$ % , ; ! ß £ ~ § µ + ' () { } -

Actie

Gebruik geen speciale tekens in objectnamen.

Kan niet twee gebruikersobjecten met dezelfde naam maken. (UNM0016)**Oorzaak**

U maakt een gebruikersobject met een naam die al is toegewezen aan een ander gebruikersobject.

Actie

Kies een unieke naam voor het gebruikersobject. Voer vervolgens de formule opnieuw uit.

27.2 Universe (UNV): foutberichten

Universe-foutberichten geven het volgende weer:

Bereik	Categorie
UNV0017 - UNV0049	Universe-fouten

De server reageert niet. (UNV0017)

Oorzaak

Dit bericht kan verschijnen wanneer u toegang probeert te krijgen tot de database door een van de volgende handelingen uit te voeren: een 'ping'-opdracht verzenden, de structuur van de universe vernieuwen of een document vernieuwen.

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8 voor Oracle) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

27.2.2 De server reageert niet (UNV0018)

Oorzaak

Dit bericht kan verschijnen wanneer u een database wilt openen die niet verbonden is (de server is niet beschikbaar of de verbinding is verloren gegaan).

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8 voor Oracle) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

Deze aliasnaam wordt voor een tabel gebruikt. (UNV0031)

Oorzaak

De naam die u als alias wilt gebruiken, wordt al als naam voor een tabel gebruikt. Namen moeten uniek zijn in de universe.

Actie

Gebruik een andere naam voor de alias en probeer het opnieuw.

Gerelateerde tabel bestaat niet. (UNV0032)

Oorzaak

De tabel-ID voor een tabel die u wilt gebruiken, kan niet gevonden worden.

Actie

Probeer het opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, is er mogelijk tijdens het importproces een probleem opgetreden. Importeer de universe opnieuw en probeer het nogmaals.

Dit object bestaat al. (UNV0035)**Oorzaak**

Het object dat u probeert te maken, bestaat al in de klasse. Objecten moeten unieke namen hebben binnen dezelfde klasse.

Actie

Verander de naam van het bestaande object of geef het nieuwe object een andere naam. Als u de naam van een bestaand object verandert, is het mogelijk dat documenten waarin dit object wordt gebruikt, niet correct worden vernieuwd.

Strategieverbinding niet gevonden. (UNV0049)**Oorzaak**

Dit bericht kan worden weergegeven wanneer een externe objectstrategie wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de gegevensopslagruimte.

Actie

De verbinding waarnaar in de sectie [CONNECTION] van het PRM-bestand wordt verwezen, moet als een persoonlijke verbinding zijn gedefinieerd. Als deze als een beveiligde verbinding is gedefinieerd, werkt het niet. Dat komt omdat u bij deze verbinding elke metadata-structuur kunt opvragen terwijl de verbinding misschien niet voor alle andere gebruikers beschikbaar is.

Opmerking:

externe strategiebestanden worden gedeclareerd in de PRM-bestanden die zijn opgeslagen in de verschillende submappen van:

```
$INSTALLDIR\dataAccess\RDBMS\legacy  
\<database name>
```


Hulpprogramma voor upgradebeheer: foutberichten (UMT)

Er zijn onder meer de volgende categorieën voor foutberichten van het hulpprogramma voor upgradebeheer (UMT):

Bereik	Categorie
UMT 00001	Hulpprogramma voor upgradebeheer (UMT)
UMT 00301 - 00304	Hulpprogramma voor upgradebeheer (UMT)
UMT 10001 - 10006	Hulpprogramma voor upgradebeheer (UMT)
UMT 10101 - 10105	Hulpprogramma voor upgradebeheer (UMT)
UMT 20001 - 20016	Hulpprogramma voor upgradebeheer (UMT)
UMT 20106 - 20112	Hulpprogramma voor upgradebeheer (UMT)
UMT 20201 - 20215	Hulpprogramma voor upgradebeheer (UMT)

28.1 UMT 00001

De nieuwe taal die u hebt geselecteerd, wordt niet toegepast totdat u het hulpprogramma voor upgradebeheer opnieuw hebt gestart. (UMT 00001)

Oorzaak

U hebt een nieuwe taal voor het hulpprogramma voor upgradebeheer geselecteerd.

Actie

Start het hulpprogramma voor upgradebeheer opnieuw om het in de geselecteerde taal te gebruiken.

28.2 UMT 00301-00304

Als onderdeel van het upgradeproces voor dit object is er een ander object genaamd '{0}' van het type '{1}' gemaakt. (UMT 00301)

Oorzaak

Er is een migratiebewerking uitgevoerd.

Actie

Er is geen actie vereist.

Dit object is gemaakt als onderdeel van het upgradeproces voor een ander object, genaamd '{0}' van het type '{1}'. (UMT 00302)

Oorzaak

Er is een migratiebewerking uitgevoerd.

Actie

Er is geen actie vereist.

Dit object wordt niet toegewezen tijdens de upgrade. Dit is geen fout, maar opzettelijk zo ontworpen. (UMT 00303)

Oorzaak

Er is een migratiebewerking uitgevoerd.

Actie

Er is geen actie vereist.

Als onderdeel van het upgradeproces voor dit object is er een ander object genaamd '{0}' van het type '{1}' uitgesloten van vastlegging. Dit is geen fout. (UMT 00304)

Oorzaak

Er is een migratiebewerking uitgevoerd.

Actie

Er is geen actie vereist.

28.3 UMT 10001-10006

U moet een beheerder zijn om parameters te kunnen wijzigen. (UMT 10001)

Oorzaak

Uw gebruikersaccount beschikt niet over het recht `Bewerken` voor het toepassingsobject van het hulpprogramma voor upgradebeheer.

Actie

Gebruik de Central Management Console om het `bewerk`recht aan uw gebruikersaccount te verlenen.

Er is een signaal opgetreden. Er zijn geen verdere details beschikbaar. (UMT 10002)

Oorzaak

Er is een probleem opgetreden tijdens het upgradeproces.

Actie

Start het hulpprogramma voor upgradebeheer opnieuw.

Bestand '{0}' niet gevonden. Controleer of de juiste bestandsnaam is opgegeven. (UMT 10003)

Oorzaak

Het geselecteerde bestand ontbreekt.

Actie

Selecteer een geldig bestand.

Dit object wordt niet vastgelegd. Dit maakt deel uit van het upgradeproces en is geen fout. (UMT 10004)

Oorzaak

Er is een migratiebewerking uitgevoerd.

Actie

Er is geen actie vereist.

Dit object wordt niet vastgelegd als onderdeel van het upgradeproces voor een ander object, genaamd '{0}' van het type '{1}'. Dit is geen fout. (UMT 10005)

Oorzaak

Er is een migratiebewerking uitgevoerd.

Actie

Er is geen actie vereist.

Voor gebruikers en groepen die zijn toegewezen via verificatie van derden, wordt de naam (niet de CUID) gebruikt om te detecteren of de gebruiker of groep al bestaat op het doel. (UMT 10006)

Oorzaak

Gebruikers en groepen met aliassen van derden zijn toegewezen aan gebruikers en groepen met identieke namen op het doelsysteem.

Actie

Er is geen actie vereist.

28.4 UMT 10101-10105

U bent aangemeld op de bron-CMS als een gebruiker die niet de systeembeheerder is. U kunt objecten waar u geen rechten toe heeft

niet exporteren. Het is raadzaam het hulpprogramma voor upgradebeheer uit te voeren als systeembeheerder. (UMT 10101)

Oorzaak

De gebruikersaccount die u hebt gebruikt om u aan te melden bij de bron-CMS, is geen lid van de groep Beheerders.

Actie

Meld u af en meld u vervolgens aan met een beheerdersaccount.

U bent aangemeld op de doel-CMS als een gebruiker die niet de systeembeheerder is. Bepaalde objecten kunnen vanwege beveiligingsrechten mogelijk niet worden vastgelegd. (UMT 10102)

Oorzaak

De gebruikersaccount die u hebt gebruikt om u aan te melden bij de doel-CMS, is geen lid van de groep Beheerders.

Actie

Meld u af en meld u vervolgens aan met een beheerdersaccount.

U bent aangemeld op zowel de bron- als de doel-CMS als een gebruiker die niet de systeembeheerder is. U kunt objecten waar u geen rechten toe heeft niet exporteren of vastleggen. Het is raadzaam het hulpprogramma voor upgradebeheer uit te voeren als systeembeheerder. (UMT 10103)

Oorzaak

De gebruikersaccounts die u hebt gebruikt om u aan te melden bij de bron- en doel-CMS, zijn geen lid van de groep Beheerders.

Actie

Meld u af en vervolgens aan met beheerdersaccounts.

U bent aangemeld op de bron-CMS (XI Release 2) als een gebruiker die niet de systeembeheerder is. U kunt objecten waar u geen rechten toe heeft niet exporteren. Gebruikerswachtwoorden worden ook niet

geëxporteerd. Het is raadzaam het hulpprogramma voor upgradebeheer uit te voeren als systeembeheerder. (UMT 10104)

Oorzaak

De gebruikersaccount die u hebt gebruikt om u aan te melden bij de bron-CMS, is geen lid van de groep Beheerders.

Actie

Meld u af en vervolgens aan met een beheerdersaccount.

U bent aangemeld op zowel de bron- als de doel-CMS als een gebruiker die niet de systeembeheerder is. U kunt objecten waar u geen rechten toe heeft niet exporteren of vastleggen. Gebruikerswachtwoorden worden ook niet geëxporteerd. Het is raadzaam het hulpprogramma voor upgradebeheer uit te voeren als systeembeheerder. (UMT 10105)

Oorzaak

De gebruikersaccounts die u hebt gebruikt om u aan te melden bij de bron- en doel-CMS, zijn geen lid van de groep Beheerders.

Actie

Meld u af en vervolgens aan met beheerdersaccounts.

28.5 UMT 20001-20016

Object-id wordt niet herkend: {0}. (UMT 20001)

Oorzaak

De id van een InfoObject kan niet worden verwerkt.

Actie

Start het hulpprogramma voor upgradebeheer opnieuw.

Er is een fout opgetreden. Er zijn geen verdere details beschikbaar. (UMT 20002)

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Start het hulpprogramma voor upgradebeheer opnieuw.

Kan wijzigingen van de invoegtoepassing voor het hulpprogramma voor upgradebeheer niet toepassen. De fout is: {0}. (UMT 20003)

Oorzaak

Uw gebruikersaccount beschikt niet over het recht `Bewerken` voor het toepassingsobject van het hulpprogramma voor upgradebeheer.

Actie

Gebruik de Central Management Console om het `bewerk`recht aan uw gebruikersaccount te verlenen.

Er is een onverwachte fout opgetreden. (UMT 20004)

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Start het hulpprogramma voor upgradebeheer opnieuw.

Er is een onverwachte fout van het type '{0}' opgetreden. (UMT 20005)

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Start het hulpprogramma voor upgradebeheer opnieuw.

Kan het object met CUID '{0}' niet ophalen via objectbeheer. (UMT 20006)

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Start het hulpprogramma voor upgradebeheer opnieuw.

Kan de CUID van '{0}' niet ophalen. De fout is: {1}. (UMT 20007)

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Start het hulpprogramma voor upgradebeheer opnieuw.

Onvoldoende rechten om het toepassingsobject van het hulpprogramma voor upgradebeheer op te halen. Meld u aan als gebruiker met weergaverechten voor het toepassingsobject van het hulpprogramma voor upgradebeheer. (UMT 20008)

Oorzaak

Uw gebruikersaccount beschikt niet over het recht `Weergeven` voor het toepassingsobject van het hulpprogramma voor upgradebeheer.

Actie

Gebruik de Central Management Console om het `weergaverecht` aan uw gebruikersaccount te verlenen.

Interne inconsistenties aangetroffen bij zijdelingse onderdelen van het hulpprogramma voor upgradebeheer. Object: '{0}', eigenschap: '{1}', onverwachte waarde: '{2}'. (UMT 20009)

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Start het hulpprogramma voor upgradebeheer opnieuw.

Interne inconsistenties aangetroffen bij invoegtoepassingen die gekoppeld zijn aan het hulpprogramma voor upgradebeheer. De aanwijzingsnaam '{0}' wordt ten minste gebruikt door de invoegtoepassingen '{1}' en '{2}'. (UMT 20010)

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Start het hulpprogramma voor upgradebeheer opnieuw.

Interne inconsistenties aangetroffen bij invoegtoepassingen die gekoppeld zijn aan het hulpprogramma voor upgradebeheer. De aanwijzingsnaam '{0}' van invoegtoepassing '{1}' bevat een of meer ongeldige tekens. (UMT 20011)

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden, omdat een of meer migratie-invoegtoepassingen ongeldig zijn.

Actie

Installeer de opgegeven migratie-invoegtoepassingen opnieuw.

Versiecontrole mislukt. Het bronsysteem of het BIAR-systeem van de bron moet een oudere versie zijn. Het doelsysteem moet van de huidige versie zijn. (UMT 20012)

Oorzaak

U hebt een BIAR-bestand van de huidige versie van de implementatie gebruikt als upgradebron, of u hebt geprobeerd verbinding te maken met een oudere versie van de implementatie als upgradedoel.

Actie

Gebruik een BIAR-bestand uit een oudere versie als upgradebron, en maak verbinding met een huidige versie van de implementatie als upgradedoel.

Versiecontrole mislukt. Het bronsysteem moet van de huidige versie zijn. (UMT 20013)

Oorzaak

U hebt geprobeerd verbinding te maken met een niet-huidige versie van een bronimplementatie.

Actie

Maak verbinding met een huidige versie van een bronimplementatie.

Versiecontrole mislukt. De versie van het bronsysteem moet XI Release 2 of later zijn. (UMT 20014)

Oorzaak

U hebt geprobeerd verbinding te maken met een versie van een bronimplementatie die ouder is dan de oudst ondersteunde versie.

Actie

Maak verbinding met een geldige bronimplementatie.

Kan Help niet openen in browser. (UMT 20015)

Oorzaak

Er is geen webbrowser geïnstalleerd op de huidige computer.

Actie

Installeer een webbrowser zoals Microsoft Internet Explorer of Mozilla Firefox.

Het hulpprogramma voor upgradebeheer is momenteel niet geconfigureerd om met WinAD te werken. Raadpleeg de Upgradehandleiding voor het juist instellen van WinAD-verificatie. (UMT 20016)

Oorzaak

De vereiste Java-systeemeigenschappen verwijzen niet naar het WinAD-configuratiebestand.

Actie

Voer het hulpprogramma voor upgradebeheer uit met de juiste Java-systeemeigenschappen.

28.6 UMT 20106-20112

U moet zich aanmelden bij de bron-CMS als systeembeheerder om Upgrade voltooien uit te voeren. (UMT 20106)

Oorzaak

De gebruikersaccount die u hebt gebruikt om u aan te melden bij de bron-CMS (Central Management Server), is geen lid van de groep Beheerders.

Actie

Meld u af en meld u vervolgens aan met een account met beheerdersrechten.

U moet zich aanmelden bij de doel-CMS als systeembeheerder om Upgrade voltooien uit te voeren. (UMT 20107)

Oorzaak

De gebruikersaccount die u hebt gebruikt om u aan te melden bij de doel-CMS (Central Management Server), is geen lid van de groep Beheerders.

Actie

Meld u af en vervolgens aan met een beheerdersaccount.

U moet zich aanmelden bij de bron-CMS (XI Release 2) als systeembeheerder om Upgrade voltooien uit te voeren. (UMT 20108)

Oorzaak

De gebruikersaccount die u hebt gebruikt om u aan te melden bij de bron-CMS (Central Management Server), is geen lid van de groep Beheerders.

Actie

Meld u af en vervolgens aan met een beheerdersaccount.

Er zijn geen Input File Repository Servers beschikbaar voor de bron. Controleer uw bronsysteem en zorg ervoor dat de FRS-servers actief zijn. (UMT 20109)

Oorzaak

Er zijn geen File Repository Servers (FRS) beschikbaar op de bronimplementatie.

Actie

Start of activeer ten minste één FRS op de bronimplementatie.

Er zijn geen Output File Repository Servers beschikbaar voor de bron. Controleer uw bronsysteem en zorg ervoor dat de FRS-servers actief zijn. (UMT 20110)

Oorzaak

Er zijn geen File Repository Servers (FRS) beschikbaar op de bronimplementatie.

Actie

Start of activeer ten minste één FRS op de bronimplementatie.

Er zijn geen Input File Repository Servers beschikbaar voor het doel. Controleer uw doelsysteem en zorg ervoor dat de FRS-servers actief zijn. (UMT 20111)

Oorzaak

Er zijn geen File Repository Servers (FRS) beschikbaar op de doelimplementatie.

Actie

Start of activeer ten minste één FRS op de doelimplementatie.

Er zijn geen Output File Repository Servers beschikbaar voor het doel. Controleer uw doelsysteem en zorg ervoor dat de FRS-servers actief zijn. (UMT 20112)

Oorzaak

Er zijn geen Input File Repository Servers beschikbaar op de doelimplementatie.

Actie

Start of activeer ten minste één FRS op de doelimplementatie.

28.7 UMT 20201-20215

Ongeldige upgrademodus gedetecteerd. Raadpleeg de documentatie voor een lijst met aanvaardbare modi. (UMT 20201)

Oorzaak

U hebt geen geldige upgrademodus geselecteerd.

Actie

Selecteer een geldige upgrademodus.

Naam van bronsysteem mag niet leeg zijn. (UMT 20202)

Oorzaak

U hebt geen naam opgegeven voor de bronimplementatie.

Actie

Geef een geldige naam op voor de bronimplementatie.

Gebruikersnaam van bronsysteem mag niet leeg zijn. (UMT 20203)

Oorzaak

U hebt geen gebruikersnaam opgegeven voor de bronimplementatie.

Actie

Geef een geldige gebruikersnaam op voor de bronimplementatie.

Verificatie van bronsysteem mag niet leeg zijn. (UMT 20204)

Oorzaak

U hebt geen verificatiemethode opgegeven voor de bronimplementatie.

Actie

Geef een verificatiemethode op voor de bronimplementatie.

Naam van doel-CMS mag niet leeg zijn. (UMT 20205)

Oorzaak

U hebt geen naam opgegeven voor de doelimplementatie.

Actie

Geef een geldige naam op voor de doelimplementatie.

Gebruikersnaam van doel mag niet leeg zijn. (UMT 20206)

Oorzaak

U hebt geen gebruikersnaam opgegeven voor de doelimplementatie.

Actie

Geef een geldige gebruikersnaam op voor de doelimplementatie.

Verificatietype van doel mag niet leeg zijn. (UMT 20207)

Oorzaak

U hebt geen verificatiemethode opgegeven voor de doelimplementatie.

Actie

Geef een verificatiemethode op voor de doelimplementatie.

BIAR-bestandspad mag niet leeg zijn. (UMT 20208)

Oorzaak

De locatie of naam van het BIAR-bestand zijn niet opgegeven.

Actie

Geef een geldige locatie en naam op voor het BIAR-bestand.

De map die is opgegeven in het BIAR-bestandspad kan niet worden gevonden. Controleer het pad. (UMT 20209)

Oorzaak

Er ontbreekt een locatie die in het BIAR-bestand is opgegeven.

Actie

Zorg dat de opgegeven locatie geldig is.

Het BIAR-bestandspad is ongeldig. Controleer het pad. (UMT 20210)

Oorzaak

De locatie of de naam van het BIAR-bestand is ongeldig.

Actie

Geef een geldige locatie en naam op voor het BIAR-bestand.

Kan het opgegeven BIAR-bestand niet vinden. Controleer het bestandspad. (UMT 20211)

Oorzaak

Het opgegeven BIAR-bestand ontbreekt.

Actie

Geef een geldige locatie en naam op voor het BIAR-bestand.

Logbestandspad mag niet leeg zijn. (UMT 20212)

Oorzaak

Er ontbreekt een locatie die in het logboekbestand is opgegeven.

Actie

Zorg dat de opgegeven locatie geldig is.

Het logbestandspad is ongeldig. Controleer het pad. (UMT 20213)

Oorzaak

De locatie van het logboekbestand is ongeldig.

Actie

Geef een geldige locatie voor het logboekbestand op.

Aanwijzing '{0}' is ongeldig. Raadpleeg de documentatie voor een lijst met aanvaardbare aanwijzingen. (UMT 20214)

Oorzaak

U hebt een ongeldige naam voor de aanwijzing opgegeven.

Actie

Geef een geldige naam voor de aanwijzing op.

De map die is opgegeven in het logbestandspad kan niet worden gevonden. Controleer het pad. (UMT 20215)

Oorzaak

Er ontbreekt een map op het pad waar het logboekbestand moet worden opgeslagen.

Actie

Geef een pad op dat de juiste map bevat.

Foutberichten in Web Intelligence

Web Intelligence-foutberichten kennen de volgende reeksen en categorieën:

- Web Intelligence Java-interface (WIJ): foutberichten
- Web Intelligence HTML-interface (WIH): foutberichten
- Web Intelligence Desktop (WIO): foutberichten
- Web Intelligence Server (WIS): foutberichten
- Web Intelligence Report Engine (RWI): foutberichten

29.1 Web Intelligence (WIJ): foutberichten

Er zijn onder meer de volgende foutberichten voor de Web Intelligence Java-interface:

Bereik	Categorie
WIJ 10000 - WIJ 77778	Web Intelligence Java-interface

U moet de formule-editor gebruiken om een formule te maken. (Fout: WIJ 10000)

Oorzaak

U hebt een formule in een cel getypt vanuit het deelvenster Celeigenschappen in plaats van de formule-editor.

Actie

Start de formule-editor en definieer de formule in het deelvenster Formuledefinitie.

U kunt geen variabele maken met dezelfde naam als een bestaand documentobject. Geef de nieuwe variabele een andere naam. (Error: WIJ 10001)

Oorzaak

Eén document kan niet meerdere objecten of variabelen met dezelfde naam bevatten.

Actie

Als u een nieuwe variabele wilt opslaan, geeft u de variabele een naam die anders is dan de namen van objecten en variabelen die al in het document zijn opgenomen.

U kunt dit rapportonderdeel niet plaatsen ten opzichte van een blok, cel of sectie die geplaatst is ten opzichte van dit rapportonderdeel. Selecteer een ander blok, andere cel of sectie in de vervolgkeuzelijst of wis de optie Ten opzichte van. (WIJ 10500)

Oorzaak

Wanneer u een rapportonderdeel positioneert ten opzichte van een ander rapportonderdeel dat verwijst naar het geselecteerde onderdeel, ontstaat een cirkelverwijzing.

Actie

Verwijder relatieve plaatsing, of selecteer een ander blok, andere cel of sectie voor relatieve plaatsing.

Voor Web Intelligence is de Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2_01 vereist. De huidig geïnstalleerde JRE is {0}. Neem contact op met uw beheerder om bij te werken naar 1.4.2_01 of selecteer [default VM] in het [Java Plug-in Control Panel] als u de vereiste versie al hebt geïnstalleerd. (WIJ 11111)

Oorzaak

Wanneer u de Java-interface gebruikt, wordt er een Java-applet op uw lokale pc geïnstalleerd. Java Runtime Environment 1.4.2_01 (of een recentere versie) moet worden geïnstalleerd en geselecteerd zodat het rapportvenster kan functioneren.

Actie

Als Java Runtime Environment 1.4.2_01 (of een recentere versie) reeds op de pc is geïnstalleerd, start u het configuratiescherm van de Java-invoegtoepassing. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Selecteer het Windows-menu: **Start > Instellingen > Configuratiescherm.**
- Dubbelklik op de Java Plug-in.

- Selecteer Standaard Java Plug-in gebruiken op het tabblad **Geavanceerd** en klik vervolgens op Toepassen.

Of

Neem contact op met uw beheerder en vraag om hulp bij het installeren van Java Runtime Environment 1.4.2_01 (of een recentere versie).

Er is een fout opgetreden tijdens het decoderen van het document. Probeer het document in het BI-startpunt te openen of neem contact op met uw beheerder. (WIJ 20000)

Oorzaak

Web Intelligence kan het document niet decoderen en openen in het Java-rapportvenster.

Actie

Open het document in InfoView door op de documentnaam te klikken wanneer het document wordt weergegeven op de pagina Bedrijfsdocumenten of Persoonlijke documenten van InfoView.

Neem contact op met uw beheerder als dit niet werkt.

Er is een onverwacht probleem opgetreden bij het vernieuwen en openen van het document. Controleer of de gegevensbron nog steeds geldig is en of er waarden zijn gespecificeerd voor de aanwijzingen alvorens de query opnieuw uit te voeren. (WIJ 20001)

Oorzaak

De optie Vernieuwen bij openen is ingesteld voor het document. Deze fout kan worden veroorzaakt door een of meer van de volgende redenen:

- De gegevensbron is gewijzigd sinds het document is gemaakt.
- De gegevensbron is verwijderd sinds het document is gemaakt.
- U hebt geen waarden geselecteerd voor een of meer aanwijzingen.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Onverwachte fout. Als u niet opnieuw verbinding kunt maken met de server, sluit u de sessie en start u deze opnieuw. (WIJ 20002)

Oorzaak

De server is niet beschikbaar of de gebruikerssessie is afgesloten.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

De eerste pagina van het huidige rapport kan niet worden verkregen.\nControleer de geldigheid van uw rapport. (ERR WIJ 20003)

Oorzaak

Het rapport kan niet worden weergegeven omdat het structurele fouten bevat.

Actie

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Bekijk het rapport in de structuurweergave en controleer de rapportstructuur. Er kunnen bijvoorbeeld fouten optreden als rapportblokken elkaar overlappen of als de structuur van een tabel cellen bevat die een asymmetrische tabelopmaak veroorzaken. Pas de rapportstructuur aan, indien nodig.
- Neem contact op met de beheerder en vraag deze structurele onregelmatigheden in het rapport te zoeken.

De huidige query bevat niet-omzetbare objecten. De query wordt bijgewerkt. (WIJ 20004)

Oorzaak

Er zijn objecten die niet in de query kunnen worden omgezet.

Actie

Controleer dat de verwante objecten niet zijn verwijderd uit de gegevensbron.

De huidige aanvraag heeft beschadigde gegevens geretourneerd. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie. (WIJ 20005)

Oorzaak

De geretourneerde gegevens zijn beschadigd. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door problemen met de gegevensbron of het netwerk.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Kan geen verbinding maken met de toepassingsserver. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie. (WIJ 20010)

Oorzaak

De toepassingsserver is mogelijk niet actief, of het adres is niet zoals verwacht.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Het rapportelement van {0,number} MB dat u wilt kopiëren is te groot om naar een externe toepassing te worden geëxporteerd.\nDe maximaal toegestane grootte is {1,number} MB. (Fout: WIJ 30004)

Oorzaak

Het rapportelement dat u wilt kopiëren, is te groot om te worden gekopieerd.

Actie

Probeer het rapportelement niet te kopiëren.

Uw gebruikersprofiel geeft u geen toegang tot een documentdomein om bedrijfsdocumenten op te slaan. Sla dit document op als een persoonlijk document of neem contact op met uw beheerder. (ERR WIJ 40000)

Oorzaak

U hebt geen rechten om het document op te slaan naar de bedrijfsgegevensopslagruimte.

Actie

Sla het document als een persoonlijk document op, of vraag uw beheerder om rechten zodat u het document naar de gegevensopslagruimte kunt opslaan.

De query in dit document is leeg. Zorg ervoor dat het venster Resultaatobjecten op het tabblad Query objecten bevat voordat u deze query uitvoert. (ERR WIJ 30000)

Oorzaak

De query bevat geen resultaatobjecten.

Actie

Bewerk de query en voeg resultaatobjecten toe.

Minstens één query in dit document is leeg. Zorg ervoor dat het venster Resultaatobjecten op elk Query-tabblad objecten bevat voordat u de query's uitvoert. (ERR WIJ 30001)

Oorzaak

Een query bevat geen resultaatobjecten.

Actie

Voeg de resultaatobjecten aan de lege query toe.

Onvoldoende geheugen. Maak het browservenster kleiner of start het rapportvenster op. (WIJ 30003)

Oorzaak

Uw computer heeft geen geheugen beschikbaar. Dit kan komen doordat het browservenster te groot is.

Actie

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Verklein het browservenster.
- Start de Java-interface opnieuw.

Met uw gebruikersprofiel bent u niet gemachtigd voor het opslaan van persoonlijke of bedrijfsdocumenten. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie. (WIJ 40001)

Oorzaak

U kunt met uw gebruikersprofiel dat door de beheerder is gedefinieerd geen persoonlijke of bedrijfsdocumenten opslaan.

Actie

Als u denkt dat u persoonlijke en/of bedrijfsdocumenten in InfoView moet mogen opslaan, moet u contact opnemen met de beheerder om uw beveiligingsprofiel te wijzigen.

Uw versie van Web Intelligence Rich Client is niet recent genoeg om verbinding te kunnen maken met het systeem (ERR WIJ 50003). Klik [hier]({0}) om Web Intelligence Rich Client bij te werken.

Oorzaak

Uw versie van Web Intelligence Rich Client is niet recent genoeg om verbinding met de gegevensopslagruimte te maken.

Actie

Werk uw versie van Web Intelligence Rich Client bij door de koppeling te volgen.

De informatie die naar de server is verzonden, bevat ongeldige tekens. Klik op **Ongedaan maken** om de laatste wijzigingen te annuleren en probeer het opnieuw. (Fout: WIJ 55555)

Oorzaak

De XML die door de toepassing naar de server is verzonden, bevat een fout.

Actie

Klik op **Ongedaan maken** om de verkeerde wijziging die aan het document is aangebracht, te verwijderen en voer de query opnieuw uit of vernieuw het document weer.

Er is een time-out opgetreden voor de sessie. Het document {naam_document}.wid is automatisch opgeslagen in de map Favorieten\~InteractiveAnalysis. Klik op **Herstellen** om het op te halen. (WIJ 60001)

Oorzaak

Vanwege een servertime-out is het huidige document automatisch opgeslagen in de map Favorieten\~InteractiveAnalysis.

Actie

Klik op **Herstellen** om het automatisch opgeslagen document te herstellen.

Als u het document niet automatisch kunt herstellen, kunt u het handmatig ophalen uit de map. De naam van het automatisch opgeslagen document is de oorspronkelijke naam van het document plus een automatisch gegenereerde prefix en postfix.

Haal het document zo snel mogelijk op uit de map voor automatisch opgeslagen documenten. Deze map is geen permanente opslaglocatie voor automatisch opgeslagen documenten.

Er is een time-out opgetreden voor de sessie, maar het document kan niet automatisch worden opgeslagen omdat de volgende beveiligingsrechten niet zijn toegewezen (WIJ 60002):
{lijst_met_rechten}

Oorzaak

Het document kan niet automatisch worden opgeslagen omdat u niet over sommige of alle volgende beveiligingsrechten beschikt:

- Object bewerken
- Object verwijderen
- Object toevoegen

Actie

Vraag uw beheerder u de nodige beveiligingsrechten toe te wijzen.

Het document kan niet worden opgehaald vanwege een serverprobleem.
(WIJ 77777)

Oorzaak

Het document kan niet worden opgehaald omdat de server niet actief is.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Het Central Managment System werkt niet. Neem contact op met de beheerder voor meer informatie. (WIJ 77779)

Oorzaak

De CMS (Central Management Server) is niet actief.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Er is een time-out opgetreden voor uw sessie. Sluit de Java-interface en meld u opnieuw aan. (WIJ 77778)

Oorzaak

U bent langer dan door het systeem is toegestaan in het BI-startpunt aangemeld gebleven zonder de Java-interface te gebruiken.

Actie

Meld u af en weer aan bij het BI-startpunt als u de Java-interface wilt blijven gebruiken. (Wijzigingen gaan verloren als u deze niet hebt opgeslagen voordat de time-out optrad).

Vraag de beheerder om de parameter voor de time-out te verhogen als u langer bij BI-startpunt aangemeld wilt blijven.

29.2 Web Intelligence Desktop (WIO): foutberichten

Er zijn onder meer de volgende foutberichten voor de Web Intelligence Desktop (Rich Client):

Bereik	Categorie
WIO 00001 - WIS 30284	Web Intelligence Desktop

Aanmelden bij Web Intelligence Desktop niet mogelijk. (WIO 00001)

Oorzaak

De browsercache is mogelijk vol. Hierdoor kunt u zich in bepaalde gevallen niet aanmelden bij Web Intelligence Desktop.

Actie

Maak de browsercache leeg als deze vol is. Als u zich nog steeds niet kunt aanmelden bij Web Intelligence Desktop, neemt u contact op met uw beheerder.

Kan de hyperlink niet openen (WIO 00002).

Oorzaak

- De URL in de hyperlink is niet juist samengesteld.

- De hyperlink verwijst naar een document in een “CMC”. Documenten in een “CMC” kunnen niet altijd worden geopend vanuit Web Intelligence Desktop. Dit kan twee redenen hebben:
 - In de hyperlink ontbreekt de naam van de server die als host optreedt voor het document omdat de instelling **Volledig URL-pad gebruiken om hyperlink te maken** niet is geselecteerd voor het document. Onvolledige URL's zijn ongeldig wanneer ze buiten het BI-startpunt worden gebruikt.
 - De hyperlink maakt de volledige URL, maar de in de URL opgegeven server is niet toegankelijk vanaf de computer waarop Web Intelligence Rich Client wordt uitgevoerd.

Actie

Corrigeer de hyperlink of neem contact op met uw beheerder voor hulp.

Er is geen geheugen meer beschikbaar. (WIS 30280) (WIO 30280)

Oorzaak

Het systeem heeft onvoldoende geheugen.

Actie

Sluit open documenten om geheugen vrij te maken.

Kan niet doorgaan vanwege onvoldoende geheugen. Sluit documenten om geheugen vrij te maken. (WIO 30284)

Oorzaak

Uw systeem heeft te weinig vrij geheugen.

Actie

Sluit open documenten om geheugen vrij te maken.

29.3 Web Intelligence Server (WIS): foutberichten

Foutberichten voor Web Intelligence Offline tonen het volgende:

Bereik	Categorie
WIS 30000 - WIS 40000	Web Intelligence Server

De query in dit document is leeg. (WIS 30000)

Oorzaak

Er zijn geen gegevens voor dit document gedefinieerd.

Actie

Voeg resultaatobjecten aan de query toe.

Ten minste één query in het document is leeg. (WIS 30001)

Oorzaak

Er zijn voor ten minste één van de query's in dit document geen gegevens gedefinieerd.

Actie

Voeg resultaatobjecten aan de query toe.

Met uw beveiligingsprofiel mag u geen query's bewerken. (WIS 30251)

Oorzaak

U hebt geen rechten om query's te bewerken.

Actie

Neem contact op met de beheerder en vraag of deze u de benodigde rechten toewijst om query's in documenten te bewerken.

Met uw beveiligingsprofiel mag u geen documenten bewerken. (WIS 30252)

Oorzaak

U hebt geen rechten om documenten te bewerken.

Actie

Neem contact op met de beheerder en vraag om de mogelijkheid documenten te bewerken.

Met uw beveiligingsprofiel mag u geen documenten vernieuwen. (WIS 30253)

Oorzaak

U hebt geen rechten om documenten te vernieuwen.

Actie

Neem contact op met de beheerder en vraag om de mogelijkheid documenten te vernieuwen.

Met uw beveiligingsprofiel mag u geen zoeklijsten vernieuwen. (WIS 30254)

Oorzaak

U hebt geen toestemming de zoeklijsten te vernieuwen.

Actie

Neem contact op met de beheerder en vraag om de mogelijkheid zoeklijsten in documenten te vernieuwen.

Met uw beveiligingsprofiel mag u geen zoeklijsten gebruiken. (WIS 30255)

Oorzaak

U hebt geen toestemming de zoeklijsten te gebruiken.

Actie

Neem contact op met de beheerder en vraag om de mogelijkheid zoeklijsten in documenten te gebruiken.

Met uw beveiligingsprofiel mag u het door de query gegenereerde script niet weergeven. (WIS 30256)

Oorzaak

U hebt geen toestemming om het door de query gegenereerde script te bekijken.

Actie

Neem contact op met de beheerder en vraag om de mogelijkheid het script in query's weer te geven.

Met uw beveiligingsprofiel mag u de formuletaal niet gebruiken. (WIS 30257)

Oorzaak

U hebt geen toestemming om formuletaal te gebruiken om variabelen te maken.

Actie

Neem contact op met de beheerder en vraag om de mogelijkheid de formuletaal te gebruiken en variabelen in documenten te maken.

Met uw beveiligingsprofiel mag u geen analyse op lager niveau uitvoeren. (WIS 30258)

Oorzaak

U hebt geen toestemming om een analyse op lager niveau uit te voeren.

Actie

Neem contact op met de beheerder en vraag om de mogelijkheid analyses op documenten uit te voeren.

Uw beveiligingsprofiel geeft u geen toestemming het analyseniveau uit te breiden. (WIS 30259)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een analysebewerking buiten het bepaalde analysebereik uit te voeren, en u hebt hiervoor geen toestemming.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Er is een interne fout opgetreden bij het aanroepen van de API {api_name}. (WIS 30270)

Oorzaak

De informatie over het document of de gegevensbron is ongeldig of niet beschikbaar.

Actie

De beheerder kan het probleem dat de fout heeft veroorzaakt, opsporen door de traceerfunctie te activeren en de tracersing te controleren die aan de API is gekoppeld.

Het document is te groot om door de server te worden verwerkt. (WIS 30271)

Oorzaak

Wanneer u een document bekijkt in PDF (Portable Document Format)- of Microsoft Excel-indeling, genereert de server binaire uitvoer, die vervolgens door de webbrowser wordt geïnterpreteerd. Deze

fout treedt op als de binaire uitvoer groter is dan de maximumgrootte die de beheerder voor de server heeft opgegeven.

Actie

Neem contact op met uw beheerder en vraag om de maximumgrootte te verhogen.

Het document is te groot om door de server te worden verwerkt. (WIS 30272)

Oorzaak

Wanneer u een document bekijkt in HTML-indeling, maakt de server uitvoer op basis van tekens, die vervolgens door de webbrowser wordt geïnterpreteerd. Deze fout treedt op als de karakteruitvoer groter is dan de maximumgrootte die de beheerder voor de server heeft opgegeven.

Actie

Vraag uw beheerder de maximale documentgrootte te verhogen.

De query of het rapport kan niet worden gegenereerd. (WIS 30351)

Oorzaak

Het is niet mogelijk één of meer stappen te voltooien die nodig zijn om een query te definiëren en een rapport te genereren. Dit komt om een van de volgende redenen:

- Het document is niet geïnitieerd.
- De gegevensbron is ongeldig.
- De query is niet gedefinieerd.
- De querycontext is niet gedefinieerd op universe-niveau.
- Er zijn geen waarden gedefinieerd voor aanwijzingen op universe-niveau.

Actie

Neem contact op met uw beheerder en vraag hem/haar de verbinding met de gegevensbron te controleren, en om te controleren of de universe geen onbepaalde context en aanwijzingswaarden bevat.

Er bestaat reeds een query met deze naam. (WIS 30371)

Oorzaak

Een andere query in dit document heeft deze naam al.

Actie

Voer een andere naam in voor deze query.

Het geheugen van de Web Intelligence-server is vol. Meld u af en probeer later opnieuw verbinding te maken. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (Fout: ERR_WIS_30280) (WIS 30280)

Oorzaak

Het geheugen van de server is vol.

Actie

Probeer het later opnieuw. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen.

De Web Intelligence-server is bezet. Sla openstaande wijzigingen op en probeer later opnieuw verbinding te maken. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (Fout: ERR_WIS_30284) (WIS 30284)

Oorzaak

De server is bezet.

Actie

Sla eventuele wijzigingen op en probeer het later opnieuw. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen.

Uw document is gesloten omdat de Web Intelligence-server onvoldoende geheugen heeft. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (Fout: ERR_WIS_30285) (WIS 30285)

Oorzaak

Het geheugen van de server is vol.

Actie

Probeer het later opnieuw. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen.

U kunt dit document niet bewerken omdat de query-eigenschappen optie 'Staat andere gebruikers toe alle query's te bewerken' niet was ingeschakeld toen het document werd gemaakt. (WIS 30381)

Oorzaak

De maker van het document heeft de queryeigenschappen optie "Staat andere gebruikers toe alle query's te bewerken" niet geselecteerd.

Actie

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Vraag de auteur van het document de optie in te schakelen en het document opnieuw op te slaan.
- Sla een kopie van het document als een persoonlijk document op en bewerk de query in het gekopieerde exemplaar.

Er is een interne fout gegenereerd door de WIQT. (WIS 30551)

Oorzaak

Er is een onverwachte fout opgetreden in de WIQT.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

Er is een time-out van uw WIQT-sessie opgetreden. Meld u af en meld u opnieuw aan bij het BI-startpunt. (WIS 30553)

Oorzaak

U bent langer dan door het systeem is toegestaan in het BI-startpunt aangemeld gebleven zonder Web Intelligence te gebruiken.

Actie

Meld u af en weer aan bij het BI-startpunt. (Wijzigingen gaan verloren als u deze niet hebt opgeslagen voordat de time-out optrad).

Vraag de beheerder om de parameter voor de time-out te verhogen als u langer bij BI-startpunt aangemeld wilt blijven.

Er zijn geen WIQT-servers meer beschikbaar. Het maximumaantal gelijktijdige gebruikers is reeds aangemeld. (WIS 30554)

Oorzaak

Het maximumaantal gebruikers is reeds aangemeld.

Actie

Probeer het later opnieuw, of vraag uw beheerder het aantal gelijktijdige gebruikers te verhogen.

Uw beveiligingsprofiel geeft u geen toestemming om documenten als bedrijfsdocumenten op te slaan of documenten via BI-startpunt te verzenden. (WIS 30555)

Oorzaak

Volgens uw beveiligingsprofiel mag u geen documenten opslaan als persoonlijke of bedrijfsdocumenten of documenten plannen.

Actie

Neem contact op met de beheerder en vraag om de mogelijkheid het volgende te doen:

- Bedrijfsdocumenten opslaan
- Documenten verzenden naar gebruikers in eigen groepen
- Documenten verzenden naar gebruikers in andere groepen

Er bestaat al een bedrijfsdocument met deze naam. Uw beveiligingsprofiel geeft u geen toestemming bedrijfsdocumenten te wissen die door andere gebruikers zijn gemaakt. (WIS 30556)

Oorzaak

Met uw beveiligingsprofiel mag u geen bestaande bedrijfsdocumenten overschrijven.

Actie

Neem contact op met uw beheerder en vraag of u bedrijfsdocumenten mag verwijderen die door andere gebruikers zijn opgeslagen.

De gegevensopslagruimte bevat geen document met deze naam. Geef een andere documentnaam op. (WIS 30557)

Oorzaak

Er bestaat geen document met deze naam in de gegevensopslagruimte. Mogelijke oorzaken zijn:

- U hebt de documentnaam verkeerd ingevoerd.
- Het document met deze naam is uit de gegevensopslagruimte verwijderd.

Actie

Controleer of u de documentnaam juist hebt ingevoerd.

Opmerking:

verwijderde documenten kunnen niet worden opgehaald.

Kan de bedoelde actie niet op dit document toepassen. (WIS 30650)

Oorzaak

Vanwege een tekort aan bronnen of vanwege toegangsproblemen kan de server de huidige taak niet voltooien.

Actie

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Sluit uw sessie af, meld u af bij BI-startpunt en meld u vervolgens opnieuw aan.
- Vraag de beheerder om te controleren of u met uw beveiligingsprofiel toegang hebt tot de bedrijfsopslagruimte.

De server kan het XML-document niet laden. (WIS 30751)

Oorzaak

Wanneer u een BusinessObjects-document naar Web Intelligence 6.x migreert, wordt een XML-bestand gemaakt dat door de Web Intelligence-rapportserver kan worden geopend. (De hiermee verbonden module in Administration Console heet de WIReportServer.) In dit geval is een onverwachte fout opgetreden op de Web Intelligence-rapportserver toen een document naar Web Intelligence 6.x werd gemigreerd.

Actie

De beheerder kan het probleem dat de fout heeft veroorzaakt, opsporen door de traceerfunctie te activeren en de tracering te controleren die aan de WIReportServer is gekoppeld. Neem met deze informatie contact op met de systeembeheerder.

Het XML-bestand voor dit document kan niet worden geopend. Neem contact op met de beheerder. (WIS 30752)

Oorzaak

Wanneer u een Desktop Intelligence-document naar Web Intelligence 6.x migreert, wordt een XML-bestand gemaakt dat door de server kan worden geopend. Deze fout treedt op wanneer het XML-bestand niet door de server kan worden geopend. De migratie kan dus niet worden voltooid. Er zijn twee algemene oorzaken:

- Het XML-bestand is alleen-lezen.
- Het bestandspad naar het XML-bestand is onjuist.

Actie

Neem met deze informatie contact op met de systeembeheerder.

Er is een fout opgetreden tijdens het controleren van het XML-document. Neem contact op met de beheerder. (WIS 30753)

Oorzaak

Wanneer u een Desktop Intelligence-document naar Web Intelligence 6.x migreert, wordt een XML-bestand gemaakt dat door de server kan worden geopend. Deze fout treedt op wanneer het XML-bestand structurele afwijkingen bevat die niet door de server kunnen worden geïnterpreteerd. De migratie kan dus niet worden voltooid.

Actie

Een beheerder kan twee mogelijke acties ondernemen om dit probleem op te lossen:

- Het XML-bestand openen in een XML-bewerkingsprogramma en de structuur van het document controleren.
- De traceerfunctie activeren en de tracering controleren die aan de WIReportServer is gekoppeld.

Het Web Intelligence 2.X-document kan niet worden gemigreerd. (WIS 30761)

Oorzaak

Er is een onverwachte fout opgetreden tijdens de migratie van een Web Intelligence 2.x-document naar de documentindeling van de huidige versie.

Actie

Mogelijk kan een beheerder de oorzaak van dit probleem opsporen door de traceerfunctie te activeren en de tracering te controleren die aan de server is gekoppeld. Neem met deze informatie contact op met de systeembeheerder.

Migratie van dit document is niet mogelijk. De query en het rapport van het originele Web Intelligence 2.x-document zijn niet gesynchroniseerd. Vernieuw het originele document en sla het op. Probeer het document vervolgens nogmaals te migreren. (WIS 30762)

Oorzaak

In het oorspronkelijke Web Intelligence 2.x-document is sprake van een discrepantie tussen de objecten in de query en de objecten in het rapport. Dit betekent dat het document niet correct kan worden geïnterpreteerd door de server om het naar de huidige documentindeling te migreren.

Actie

Ga als volgt te werk om de gegevensdefinitie in de query en het rapport van het oorspronkelijke Web Intelligence 2.x-document te synchroniseren:

1. Gebruik Web Intelligence 2.x om het oorspronkelijke document opnieuw te openen.
2. Voer de query uit of vernieuw de documentgegevens.
3. Sla het vernieuwde document op.
4. Probeer het document opnieuw te migreren met het hulpprogramma Migratie.

Neem met deze informatie contact op met de systeembeheerder als u geen toegang hebt tot Web Intelligence 2.x of het hulpprogramma Migratie.

Migratie van het Web Intelligence 2.x-document is niet mogelijk omdat de WIQT-module een fout heeft geretourneerd. Contact your administrator. (WIS 30763)

Oorzaak

Het oorspronkelijke Web Intelligence 2.x-document kan niet naar de documentindeling van de huidige versie worden gemigreerd, omdat er een fout is gegenereerd tijdens het WIQT-proces.

Actie

De beheerder kan het probleem dat de fout heeft veroorzaakt opsporen door de traceerfunctie te activeren en de tracering te controleren die aan de WIQT is gekoppeld. Neem met deze informatie contact op met de systeembeheerder.

Uw gebruikersprofiel geeft u geen toegang tot een documentdomein om bedrijfsdocumenten op te slaan. Sla dit document op als een persoonlijk document of neem contact op met uw beheerder. (WIS 40000)

Oorzaak

U kunt met uw gebruikersprofiel geen documenten opslaan in een bedrijfsdocumentendomein in de gegevensopslagruimte.

Actie

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Sla het document op als een persoonlijk document.
- Neem contact op met de beheerder en vraag toegang tot een bedrijfsdocumentendomein.

29.4 Web Intelligence Desktop HTML-interface (WIH): foutberichten

Er zijn onder meer de volgende foutberichten voor de Web Intelligence Desktop HTML-interface:

Bereik	Categorie
WIH 00000 - WIH 00020	Web Intelligence Desktop HTML-interface

29.4.1 Dit document kan niet worden opgeslagen. (WIH 00014)

Oorzaak

Het document kan niet naar de gegevensopslagruimte worden opgeslagen. Deze fout kan om verschillende redenen optreden. U beschikt bijvoorbeeld niet over beveiligingsrechten voor de map waarin u het document wilt opslaan.

Actie

Neem contact op met de beheerder om te bepalen waarom u het document niet kon opslaan.

Er is een time-out opgetreden voor de sessie. Het document {naam_document}.wid is automatisch opgeslagen in de map Favorieten\~WebIntelligence. Klik op Herstellen om het op te halen. (WIH 00015)

Oorzaak

Vanwege een servertime-out is het huidige document automatisch opgeslagen in de map Favorieten\~WebIntelligence.

Actie

Klik op **Herstellen** om het automatisch opgeslagen document te herstellen.

Als u het document niet automatisch kunt herstellen, kunt u het handmatig ophalen uit de map. De naam van het automatisch opgeslagen document is de oorspronkelijke naam van het document plus een automatisch gegenereerde prefix en postfix.

Haal het document zo snel mogelijk op uit de map voor automatisch opgeslagen documenten. Deze map is geen permanente opslaglocatie voor automatisch opgeslagen documenten.

Er is een time-out opgetreden voor de sessie, maar het document kan niet automatisch worden opgeslagen omdat de volgende beveiligingsrechten niet zijn toegewezen (WIH 00016): {lijst_met_rechten}

Oorzaak

Het document kan niet automatisch worden opgeslagen omdat u niet over sommige of alle volgende beveiligingsrechten beschikt:

- Object bewerken
- Object verwijderen
- Object toevoegen

Actie

Vraag uw beheerder u de nodige beveiligingsrechten toe te wijzen.

29.5 ReportEngine Web Intelligence (RWI): foutberichten

Foutberichten voor ReportEngine Web Intelligence tonen het volgende:

Bereik	Categorie
RWI 00000 - RWI 00850	ReportEngine Web Intelligence

29.5.1 RWI 00000 - RWI 00314

Gebruikersinvoer is vereist voor de aanwijzing in de query. (RWI 00000)

Oorzaak

De server heeft aanwijzingswaarden nodig om aan het verzoek te kunnen voldoen.

Actie

Voer waarden in voor alle verplichte aanwijzingen.

Gebruikersinvoer is vereist om een universecontext voor de query te selecteren. (RWI 00001)

Oorzaak

De server vereist contextselectie om aan het verzoek te kunnen voldoen.

Actie

Geef een aantal contexten op.

Het argument mag niet null zijn. (RWI 00010)

Oorzaak

Het opgegeven argument is 'null'.

Actie

Voer een andere waarde dan nul in voor het argument.

Ongeldige waarde: {0}. (RWI 00011)

Oorzaak

De opgegeven argumentwaarde is ongeldig.

Actie

Voer een geldige waarde voor het argument in.

Het argument valt buiten het bereik. (RWI 00012)

Oorzaak

De opgegeven argumentwaarde valt niet binnen het toegestane bereik.

Actie

Geef een waarde op die binnen het toegestane bereik ligt.

Kan de aangevraagde rapportonderdelen niet ophalen. De verwijzingen naar de rapportonderdelen zijn ongeldig of de bijbehorende gegevens bestaan niet meer. (RWI 00013)

Oorzaak

Een of meer verwijzingen naar rapportonderdelen zijn ongeldig, of de bijbehorende gegevens zijn niet beschikbaar.

Actie

Zorg ervoor dat u geldige verwijzingen naar rapportonderdelen gebruikt. Controleer ook of de gevraagde gegevens beschikbaar zijn nadat de gegevensbronnen van het document vernieuwd zijn.

U kunt maar één rapportonderdeel tegelijk in DHTML-uitvoerindeling ophalen. (RWI 00014)

Oorzaak

U kunt maar één rapportonderdeel tegelijk in DHTML-uitvoerindeling ophalen.

Actie

Voer één verwijzing naar een rapportonderdeel in.

Kan zoekmodus voor gedelegeerd zoeken niet uitschakelen. (RWI 00015)

Oorzaak

Voor een zoeklijst die als 'gedelegeerde zoekactie' gedefinieerd is, kan zoekmodus niet uitgeschakeld worden.

Actie

Voordat u de zoekmodus uitschakelt, controleert u of de zoeklijst als 'gedelegeerde zoekactie' is gedefinieerd.

Een van de geleverde OutputCacheEntry-exemplaren is ongeldig of wordt niet ondersteund door de Web Intelligence-server. (RWI 00016)

Oorzaak

Terwijl de uitvoercache van de server vooraf geladen wordt, blijkt dat een of meer opgegeven uitvoerindelingen ongeldig zijn of niet ondersteund worden.

Actie

Controleer of de aangevraagde uitvoerindelingen geldig zijn en ondersteund worden.

Kan {0} bytes niet lezen van de opgegeven stroom. (RWI 00017)

Oorzaak

Tijdens het laden van de bron in een document konden de geleverde gegevens niet gelezen worden.

Actie

Controleer of de opgegeven parameters juist en consistent zijn.

De Web Intelligence-server heeft ongeldige XML-uitvoer geretourneerd. Neem contact op met de beheerder. (RWI 00200)

Oorzaak

De server retourneerde ongeldige of onjuiste XML-uitvoer.

Actie

Neem contact op met uw helpdesk.

Kan paginanummer niet verkrijgen. (RWI 00223)

Oorzaak

De aangevraagde pagina kon niet worden opgehaald omdat het paginanummer ongeldig was.

Actie

Controleer of het aangevraagde paginanummer geldig is.

Kan Report Engine-server niet initialiseren. (RWI 00226)

Oorzaak

Er kon geen communicatie met de server tot stand worden gebracht. Dit kan gebeuren wanneer u een document probeert te maken of openen.

Actie

Controleer of de server goed geïnstalleerd is. Controleer ook of de server gestart en ingeschakeld is.

Uw Web Intelligence-sessie is niet langer geldig vanwege een time-out. (RWI 00235)

Oorzaak

De serversessie die aan een specifiek document is toegewezen, is opzettelijk of vanwege een time-out gesloten.

Actie

Controleer of het document niet opzettelijk is gesloten. U kunt ook de *time-outwaarde voor serversessies* verhogen.

De time-outwaarde voor een serversessie wijzigen:

1. Meld u aan bij de CMC (Central Management Console) van Business Intelligence-platform.
2. Klik op Servers.
3. Vouw de optie voor servercategorieën uit en klik op Web Intelligence.
4. Dubbelklik onder Servernaam op Web Intelligence-verwerkingsserver. Het venster Eigenschappen verschijnt.
5. Voer in dit venster onder Web Intelligence-verwerkingsservice de waarde in voor Time-out niet-actieve verbinding.

De Web Intelligence-server is niet bereikbaar. Neem contact op met de beheerder. (RWI 00236)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden tijdens een poging communicatie met de server tot stand te brengen.

Actie

Neem contact op met de beheerder om te controleren of de server ingeschakeld en actief is. Controleer ook of er netwerkproblemen zijn.

Kan geen uitvoerstroom schrijven. Neem contact op met de beheerder. (RWI 00237)

Oorzaak

Er is een I/O-fout opgetreden tijdens het schrijven van gegevens in antwoord op een weergaveaanvraag.

Actie

Neem contact op met de beheerder om te controleren of de opgegeven doelparameter geldig is.

Verbinding mislukt. De server heeft het maximaantal gelijktijdige verbindingen bereikt. (RWI 00239)

Oorzaak

Het maximaantal serververbindingen is bereikt.

Actie

Verhoog de waarde van de serverparameter voor *maximumaantal verbindingen*, of voer een ander serverexemplaar toe.

De waarde voor maximaantal verbindingen wijzigen:

1. Meld u aan bij de CMC (Central Management Console) van Business Intelligence-platform.
2. Klik op Servers.
3. Vouw de optie voor servercategorieën uit en klik op Web Intelligence.
4. Dubbelklik onder Servernaam op Web Intelligence-verwerkingsserver. Het venster Eigenschappen verschijnt.
5. Voer in dit venster onder Web Intelligence-verwerkingsservice de waarde voor Maximaantal verbindingen in.

De versie van uw server is niet compatibel met deze clientversie. Neem contact op met de beheerder. (RWI 00240)

Oorzaak

De server ondersteunt deze SDK-versie niet.

Actie

Neem contact op met de beheerder om te controleren of de serverversie compatibel is met de clientversie.

Kan geen XML-transformer vinden. (RWI 00301)

Oorzaak

De XSLT-transformer die voor transformatie van XML naar HTML gebruikt wordt, kan niet gestart worden.

Actie

Probeer het later opnieuw.

Kan geen translet maken. (RWI 00309)

Oorzaak

XSLT-opmaakmodel dat voor transformatie van XML naar HTML gebruikt wordt, kan niet gecompileerd worden.

Actie

Probeer het later opnieuw.

Kan geen uitvoerbestand voor het document maken. (RWI 00314)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden tijdens serialisatie van een documentstatus. Dit kan veroorzaakt zijn door onvoldoende geheugen of een I/O-fout.

Actie

Controleer of er voldoende geheugen beschikbaar is. Controleer ook of *webi.properties* zijn aangepast.

29.5.2 RWI 00315 - RWI 00605

Kan id van XML-parser niet ophalen. (RWI 00316)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden tijdens XSLT-transformatie. De oorzaak kan een aanvraag van u zijn om uitvoer in XML-indeling met behulp van een opmaakmodel van de client.

Actie

Controleer of het opgegeven XSLT-opmaakmodel juist is.

Kan XML niet transformeren naar HTML. (RWI 00317)

Oorzaak

Tijdens XSLT-transformatie is er een fout opgetreden toen uitvoer in HTML aangevraagd werd.

Actie

Probeer het later opnieuw.

De Java Runtime Environment biedt geen ondersteuning voor UTF-8-codering. (RWI 00321)

Oorzaak

De JRE biedt geen ondersteuning voor UTF-8-codering.

Actie

Schakel over naar een JRE die UTF-8-codering ondersteunt.

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van het document uit de opslagtoken. (RWI 00322)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden tijdens deserialisatie van documentstatus. Dit kan veroorzaakt zijn door onvoldoende geheugen of een I/O-fout.

Actie

Controleer of er voldoende geheugen beschikbaar is. Controleer ook of *webi.properties* zijn aangepast.

Kan het document niet ophalen met de doorgegeven, verouderde token. (RWI 00323)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden tijdens deserialisatie van documentstatus. Dit kan veroorzaakt worden door een opslagtoken die een documentstatus aangeeft, die niet langer beschikbaar is in de stapel met opslagtokens.

Actie

In het bestand *webi.properties* verhoogt u de waarde voor de *stapelgrootte* van *opslagtokens*. Controleer ook of het opslagtoken geldig is voordat u deze gebruikt.

Kan het document niet ophalen met de doorgegeven, verkeerd opgebouwde token. (RWI 00324)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden tijdens deserialisatie van documentstatus. Dit kan veroorzaakt zijn door een ongeldige opslagtoken.

Actie

Geef een geldige opslagtoken op.

Er zijn te veel operanden voor de huidige operator gedefinieerd. (RWI 00501)

Oorzaak

Er kan geen operand worden toegevoegd, omdat de voorwaarde of het filter te veel operanden voor de huidige operator heeft.

Actie

Verwijder bestaande operanden voordat u een nieuwe probeert toe te voegen.

Er zijn onvoldoende operanden voor de huidige operator gedefinieerd. (RWI 00502)

Oorzaak

De voorwaarde of het filter heeft onvoldoende operanden met betrekking tot de huidige operator.

Actie

Voeg operand(en) aan de voorwaarde of het filter toe.

Aanwijzingen worden niet ondersteund op filters die op rapportniveau zijn gemaakt. (RWI 00503)

Oorzaak

Rapportfilters bieden geen ondersteuning voor aanwijzingen. Alleen queryvoorwaarden ondersteunen aanwijzingen.

Actie

Gebruik geen aanwijzingen in rapportfilters.

U kunt geen operators en operanden in vooraf gedefinieerde filters wijzigen. (RWI 00504)

Oorzaak

Terwijl u een vooraf gedefinieerde voorwaarde gebruikt, kunt u geen operator voor een voorwaarde of filter opgeven.

Actie

Controleer of de operator in de vooraf gedefinieerde voorwaarde geen filters of voorwaarden heeft.

De operators LIKE en NOT_LIKE zijn alleen toegestaan in ObjectType.TEXT-objecten. (RWI 00506)

Oorzaak

U probeerde de operator LIKE of NOT_LIKE te gebruiken voor objecten die niet van het type teken zijn.

Actie

Wanneer het object dat in een filter gebruikt wordt, niet van het type *teken* is, gebruik de operatoren LIKE en NOT_LIKE dan niet.

De opgegeven operator kan niet op een documentfilter worden toegepast. (RWI 00507)

Oorzaak

De opgegeven operator kan niet met rapportfilters gebruikt worden. Deze kan alleen met queryvoorwaarden gebruikt worden.

Actie

Gebruik deze operator niet wanneer u met rapportfilters werkt.

Web Intelligence kan geen LOV (zoeklijst) aan de aanwijzing koppelen, omdat het bijbehorende bronobject geen LOV heeft. (RWI 00508)

Oorzaak

Met de opgegeven aanwijzing kan geen zoeklijst gebruikt worden. Dit komt omdat het object dat in deze voorwaarde wordt gebruikt, geen LOV bevat.

Actie

Controleer voordat u de aanwijzing vraagt de zoeklijst te gebruiken of er een zoeklijst is opgegeven voor het object dat binnen de voorwaarde wordt gebruikt.

De vergelijking voor de filtervoorwaarden bevat niet-compatibele gegevensbronobjecten.. (RWI 00509)

Oorzaak

U probeerde twee objecten van verschillende typen binnen een voorwaarde te vergelijken.

Actie

Gebruik objecten van hetzelfde type.

Kan geen rapportfilter op een formule maken. (RWI 00511)

Oorzaak

Formules kunnen niet als rapportfilters worden gebruikt. Er kunnen alleen gegevensbronnen en variabele expressies worden gebruikt.

Actie

Gebruik een gegevensprovider of variabele expressie om een rapportfilter te definiëren.

Een percentageclassificatie mag geen waarden hoger dan 100 bevatten. (RWI 00512)

Oorzaak

Toen u de percentageclassificatie opgaf, hebt u een classificatiegrootte ingesteld die groter was dan 100.

Actie

Zorg ervoor dat de classificatiegrootte kleiner is dan 100.

De expressie is niet beschikbaar op de as. (RWI 00602)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een onderverdeling, berekening of sortering te maken met behulp van een expressie die niet op de as staat.

Actie

Gebruik een expressie die op de as beschikbaar is.

Alleen meetwaardenobjecten kunnen op de Y-as worden opgenomen. (RWI 00603)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een expressie aan de as toe te voegen, die niet van het type *meetwaarde* is.

Actie

Geef een expressie van het type *meetwaarde* op.

U kunt geen sectie op een meetwaarde baseren. (RWI 00604)

Oorzaak

Een sectie kan niet op een expressie van het type *meetwaarde* gebaseerd worden.

Actie

Gebruik geen expressies van het type *meetwaarde* als de basis voor secties.

U kunt niet meer dan een expressie aan een sectie-as toevoegen. (RWI 00605)

Oorzaak

Een sectieas ondersteunt maar één expressie.

Actie

Gebruik maar één expressie in een sectieas.

29.5.3 RWI 00606 - RWI 00850

U kunt geen cirkelbijlage in een document opnemen. (RWI 00606)

Oorzaak

U gaf een rapportbijlage op die een circulaire bijlage veroorzaakte.

Actie

Geef een rapport op dat geen circulaire bijlage genereerd.

De expressie wijkt af van de tabelcelexpressie. (RWI 00607)

Oorzaak

U maakte een berekening op een tabelcel en gaf daarbij een andere expressie op dan de expressie in de tabelcel.

Actie

Maak een berekeningstabel met de expressie die al in de tabelcel gedefinieerd is.

U kunt geen ReportElement-object kopiëren naar een element in een andere ReportElementContainer. (RWI 00608)

Oorzaak

Rapportbijlagen kunnen alleen gedefinieerd worden tussen rapportelementen die tot dezelfde container behoren.

Actie

Zorg ervoor dat u rapportbijlagen maakt tussen rapportelementen die tot dezelfde container behoren.

U kunt geen horizontale bijlage op een sectie maken. (RWI 00609)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een horizontale bijlage in een sectie te maken.

Actie

Maak geen horizontale bijlagen in secties, omdat secties de maximaal toegestane breedte niet mogen overschrijden.

U kunt niet alle rijen en kolommen uit het hoofdgedeelte van de tabel verwijderen. De tabel moet ten minste één rij en één kolom bevatten. (RWI 00610)

Oorzaak

U probeerde de laatste rij of kolom uit het hoofdgedeelte van de tabel te verwijderen.

Actie

Zorg ervoor dat de tabel ten minste één rij en kolom bevat.

Alleen dimensie- en detailobjecten zijn toegestaan op deze as. (RWI 00611)

Oorzaak

U probeerde een expressie van een incompatibel type toe te voegen aan een as waarop alleen de expressietypen dimensie en detail zijn toegestaan.

Actie

Geef een expressie van een compatibel type op.

Er mogen geen extra objecten worden toegevoegd aan een blokas op basis van de blokvorm. (RWI 00612)

Oorzaak

Er kunnen geen expressies meer aan de opgegeven blok-as toegevoegd worden.

Actie

Voeg geen expressies meer toe.

Dit rapportelement kan geen dubbelzijdige bijlage hebben. (RWI 00613)

Oorzaak

Een rapportelement kan niet horizontaal en verticaal aan twee aparte rapportelementen worden gekoppeld.

Actie

Controleer of het rapportelement (horizontaal en verticaal) aan hetzelfde rapportelement is gekoppeld.

De tabelcel is uit de tabel verwijderd. (RWI 00614)

Oorzaak

U probeerde een tabelcel te gebruiken die uit de tabel verwijderd is.

Actie

U kunt een tabelcel niet meer gebruiken nadat deze uit een tabel is verwijderd.

U kunt geen lege query uitvoeren. (RWI 00701)

Oorzaak

U probeerde een lege query uit te voeren.

Actie

Voeg resultaatobjecten aan een query toe voordat u deze uitvoert.

Kan de laatste gegevensprovider niet verwijderen. (RWI 00702)

Oorzaak

U probeerde de laatste gegevensprovider uit een document te verwijderen.

Actie

Een document moet ten minste één gegevensprovider bevatten.

Er bestaat reeds een gegevensprovider met deze naam. (RWI 00703)

Oorzaak

U probeerde een gegevensprovider een naam te geven die al in het document bestaat.

Actie

Elke gegevensprovider in een document moet een unieke naam hebben.

Gecombineerde query's zijn niet compatibel wanneer steekproefmodus is geactiveerd. (RWI 00706)

Oorzaak

Steekproeven kunnen niet met gecombineerde query's gebruikt worden.

Actie

Gebruik steekproeven niet met gecombineerde query's.

Verwerking van het verwijderen van gegevensbronobjecten terwijl er slechts twee gegevensbronexpressies zijn. (RWI 00800)

Oorzaak

U probeerde een expressie te verwijderen uit een gesynchroniseerde dimensie die slechts twee expressies bevat.

Actie

Zorg ervoor dat een gesynchroniseerde dimensie altijd ten minste twee expressies bevat.

Kan geen koppeling maken met een naam die reeds bestaat ({0}). (RWI 00801)

Oorzaak

U probeerde een gesynchroniseerde dimensie te maken met een naam die al bestaat.

Actie

Geef elke gesynchroniseerde dimensie een unieke naam.

Kan CustomSortLov niet bijwerken met een nieuwe zoeklijst die groter is dan wordt ondersteund door CustomSortLov. (RWI 00825)

Oorzaak

U probeerde de zoeklijst voor een aangepaste sorteerbewerking met meer waarden bij te werken dan is toegestaan.

Actie

Controleer of het aantal waarden in de lijst binnen het bereik van de opgegeven aangepaste sorteerbewerking valt.

Kan CustomSortLov niet maken wanneer de grootte van de zoeklijst voor de rapportexpressie groter is dan de ondersteunde grootte van CustomSortLov. (RWI 00826)

Oorzaak

U probeerde een zoeklijst voor een aangepaste sorteerbewerking te maken met meer waarden dan is toegestaan.

Actie

Controleer of het aantal waarden in de lijst binnen het bereik van de opgegeven aangepaste sorteerbewerking valt.

{0}-functie wordt niet ondersteund. (RWI 00850)

Oorzaak

U probeerde een specifieke functie te gebruiken die in de huidige context niet wordt ondersteund.

Actie

Controleer of de functie wordt ondersteund voordat u deze gebruikt.

29.6 Framework van Aangepaste gegevensbron (AGB): foutberichten

Er zijn de volgende categorieën foutberichten voor Framework van Aangepaste gegevensbron (AGB):

Bereik	Categorie
CDS 00001 - CDS 00013	Framework van gebruikersinterface van aangepaste gegevensbron: foutberichten
CDS 10100 - CDS 10400	Invoegtoepassing van aangepaste gegevensbron van webservices: foutberichten
CDS 15102 - CDS 15122	Framework van aangepaste gegevensbron: foutberichten

29.6.1 Framework van gebruikersinterface van aangepaste gegevensbron: foutberichten

De geselecteerde bestandsextensie is onjuist. (CDS 00001)

Oorzaak

De bestandsextensie is niet zoals verwacht of wijkt af van het eerder geselecteerde bestand.

Actie

Controleer of het juiste bestand is geselecteerd.

Kan het bestand niet oproepen. (CDS 00002)

Oorzaak

U hebt een onjuist bestandspad ingevoerd.

Actie

Controleer of u het juiste bestandspad hebt ingevoerd.

Het bestand bestaat niet. (CDS 00003)

Oorzaak

Het bestand bestaat niet op het opgegeven pad.

Actie

Controleer of u een geldig pad en geldige bestandsnaam hebt opgegeven.

Het geselecteerde bestand is een map. (CDS 00004)

Oorzaak

Het ingevoerde pad wijst naar een map in plaats van een bestand.

Actie

Voer de juiste bestandsnaam in.

Fout bij het verwerken van de gegevensbron - Er was sprake van een ongeldige bewerking voor de invoegtoepassing. (CDS 00005)

Oorzaak

Niet alle gegevensbronparameters kunnen door de invoegtoepassing worden opgehaald.

Actie

Controleer de logboeken en verifieer dat de invoegtoepassingscode goed werkt.

Er is een fout opgetreden in de gebruikersinterface van de invoegtoepassing. (CDS 00006)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden in de gebruikersinterface van de invoegtoepassing.

Actie

Controleer de logboeken en verifieer dat de invoegtoepassingscode goed werkt.

Er is een fout opgetreden tijdens het oproepen van de bijgewerkte invoer. (CDS 00007)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het oproepen van de gegevensbronparameters die zijn opgehaald bij de invoegtoepassing.

Actie

Controleer de logboeken en verifieer dat de invoegtoepassingscode goed werkt.

Er bestaat al een object met deze naam. (CDS 00008)

Oorzaak

Er bestaat al een object met deze naam.

Actie

Wijzig de naam van het object naar een unieke waarde.

De query met deze naam bestaat al. (CDS 00009)

Oorzaak

Er bestaat al een query met deze naam.

Actie

Wijzig de naam van de query naar een unieke waarde.

Er is een probleem met de installatie. Controleer de installatie en probeer het opnieuw. (CDS 00010)

Oorzaak

Er is een probleem bij de installatie gedetecteerd.

Actie

Controleer de instellingen van de installatie. Raadpleeg de documentatie voor meer informatie.

Fout bij verwerking van gegevensbron. (CDS 00011)

Oorzaak

Er is een probleem gedetecteerd bij de identificatie van de gegevensbron.

Actie

Controleer de logboeken voor het uitgebreide foutbericht.

De aangevraagde actie kan niet worden voltooid. (CDS 00012)

Oorzaak

Er is een fout gedetecteerd.

Actie

Controleer de logboeken voor het uitgebreide foutbericht.

Kan weergaveonderdeel voor invoegtoepassing niet ophalen. (CDS 00013)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van het invoegtoepassingsonderdeel.

Actie

Controleer de logboeken voor het uitgebreide foutbericht. Verifieer dat de invoegtoepassingscode goed is.

29.6.2 Invoegtoepassing van aangepaste gegevensbron van webservices: foutberichten

Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van de aangevraagde actie. (CDS 10100)

Oorzaak

Er is een onverwachte fout opgetreden bij het verwerken van de aangevraagde actie.

Actie

Neem contact op met uw bedrijfsbeheerder.

Geen selectie gemaakt in het venster Uitvoerbericht. (CDS 10101)

Oorzaak

Gebruiker heeft de velden voor de query niet geselecteerd op het venster Uitvoerbericht.

Actie

Selecteer in het scherm Uitvoerbericht de velden die in het rapport moeten worden weergegeven.

Er is een fout opgetreden tijdens het aanroepen van de webservice. {0} (CDS 10200)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het aanroepen van een webservice.

Actie

Neem contact op met uw bedrijfsbeheerder.

Fout bij het uitvoeren van webservice: '{0}' (CDS 10201)

Oorzaak

De webservice Eindpunt kan niet worden aangeroepen vanwege onjuiste invoerparameters.

Actie

Voer de juiste waarden in bij het aanroepen van de webservice.

Er is een fout opgetreden tijdens het instantiëren van de invoegtoepassing van de webservice. (CDS 10202)

Oorzaak

De extensiedescriptor van de webservice-invoegtoepassing heeft niet het juiste dstype geretourneerd.

Actie

Neem contact op met uw beheerder om het probleem op te lossen.

Controleuitzondering: het opgegeven WSDL-type of de structuur wordt niet ondersteund. (CDS 10203)

Oorzaak

De structuur van WSDL wordt niet ondersteund door de invoegtoepassing Aangepaste gegevensbron van webservices.

Actie

Raadpleeg de documentatie voor ondersteunde WSDL's.

WSDL's die naar de Types-naamruimte van Microsoft verwijzen, worden niet ondersteund. (CDS 10204)

Oorzaak

WSDL's die naar naamruimte <http://microsoft.com/wsdl/types/> verwijzen, worden niet ondersteund.

Actie

Wijzig de WSDL of selecteer de ondersteunde WSDL.

WSDL's die cyclische verwijzingen hebben, worden niet ondersteund. (CDS 10205)

Oorzaak

WSDL-typedefinities bevatten cyclische verwijzingen.

Actie

Wijzig de WSDL of selecteer de ondersteunde WSDL.

WSDL's die geen typedefinities hebben, worden niet ondersteund. (CDS 10206)

Oorzaak

WSDL bevat geen typedefinities in <types>-codes.

Actie

Wijzig de WSDL of selecteer de ondersteunde WSDL.

Kan de SOAP-aanvraag niet verzenden omdat de doel-URL een onjuiste indeling heeft. (CDS 10207)

Oorzaak

De URL van het SOAP-actiedoel die voor deze service in de WSDL wordt genoemd, heeft een onjuiste indeling.

Actie

Wijzig de WSDL of selecteer een andere WSDL die wordt ondersteund.

WSDL's die gecodeerde berichten gebruiken, worden niet ondersteund. (CDS 10208)

Oorzaak

De WSDL bevat bewerkingen die gecodeerde berichten verwachten.

Actie

Wijzig de WSDL of selecteer een andere WSDL die wordt ondersteund.

Er is een fout gedetecteerd tijdens het parseren van het antwoord. (CDS 10400)

Oorzaak

Er is een fout gedetecteerd bij het parseren van het antwoord van de server.

Actie

Controleer de productlogboeken voor de werkelijke oorzaak van de fout.

29.6.3 Framework van aangepaste gegevensbron: foutberichten

Kan de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: er kan geen informatie worden opgehaald uit de opgegeven bron. (CDS 15102)

Oorzaak

Er is een onverwachte fout opgetreden bij het ophalen van informatie bij de opgegeven bron.

Actie

Neem contact op met uw beheerder om het probleem op te lossen.

Kan de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: er kan geen structuurinformatie worden opgehaald uit de opgegeven bron. (CDS 15103)

Oorzaak

Er is een onverwachte fout opgetreden bij het ophalen van de structuurinformatie bij de opgegeven bron.

Actie

Neem contact op met de ondersteuning van de invoegtoepassing om te verifiëren dat de invoegtoepassing goed werkt. Als de fout niet wordt opgelost, neemt u contact op met SAP-ondersteuning.

Kan de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: de iterator voor de gegevensset kan niet worden gemaakt. (CDS 15104)

Oorzaak

Er is een onverwachte fout opgetreden bij het maken van de iterator voor de gegevensset.

Actie

Neem contact op met de ondersteuning van de invoegtoepassing om te verifiëren dat de invoegtoepassing goed werkt. Als de fout niet wordt opgelost, neemt u contact op met ondersteuning.

Kan de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: er is een probleem opgetreden in het beheer van de invoegtoepassing van de gegevensbron en de aangevraagde actie kan niet worden voltooid. (CDS 15106)

Oorzaak

Er is een onverwachte fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met ondersteuning om de fout op te lossen.

Kan de query voor dit bestand niet maken of bijwerken: het bestand '{filename}' komt niet voor in het bestandssysteem. (CDS 15107)

Oorzaak

Het bestand bestaat niet op de opgegeven locatie.

Actie

Controleer of het pad dat is opgegeven voor het bronbestand, juist is.

Kan de de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: het pad is ongeldig. (CDS 15108)

Oorzaak

Het opgegeven bestandspad is onjuist.

Actie

Controleer of het pad dat is opgegeven voor het bronbestand, goed is.

Kan de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: er is ongeldige informatie opgehaald tijdens het ophalen van de structuur. (CDS 15109)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de structuurinformatie bij de gegevensprovider.

Actie

Neem contact op met de ondersteuning van de invoegtoepassing om te verifiëren dat de invoegtoepassing goed werkt. Als de fout niet wordt opgelost, neemt u contact op met ondersteuning.

Kan de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: kan overeenkomende invoegtoepassing van de gegevensbron niet vinden voor deze aanvraag. (CDS 15110)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de invoegtoepassingsgegevens.

Actie

Controleer of de invoegtoepassingsimplementatie de vereiste invoegtoepassingsgegevens goed retourneert. Raadpleeg de documentatie voor instructies om de invoegtoepassing te configureren.

Kan de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: kan overeenkomende invoegtoepassing van de gegevensbron niet instantiëren voor deze aanvraag. (CDS 15111)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het starten van de invoegtoepassing.

Actie

Controleer of de invoegtoepassingsgegevens en MODULE-PATH in het bestand MANIFEST van de invoegtoepassing goed zijn. Raadpleeg de documentatie voor instructies om de invoegtoepassing te configureren.

Kan de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: kan de gegevensprovider voor de invoegtoepassing van de gegevensbron niet instantiëren voor deze aanvraag. (CDS 15112)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het starten van het onderdeel Gegevensprovider van de invoegtoepassingsextensie.

Actie

Neem contact op met de ondersteuning van de invoegtoepassing om te verifiëren dat de invoegtoepassing goed werkt.

Kan de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de steekproefgegevens. (CDS 15113)

Oorzaak

Er is een fout in de invoegtoepassing opgetreden bij het ophalen van voorbeeldgegevens uit de gegevensprovider.

Actie

Neem contact op met de ondersteuning van de invoegtoepassing om te verifiëren dat de invoegtoepassing goed werkt.

Kan de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: er is een fout opgetreden tijdens het maken van de gegevensiterator. (CDS 15114)

Oorzaak

Er is een fout in de invoegtoepassing opgetreden bij het ophalen van de gegevensiterator.

Actie

Neem contact op met de ondersteuning van de invoegtoepassing om te verifiëren dat de invoegtoepassing goed werkt.

Kan de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van gegevens via de iterator. (CDS 15115)

Oorzaak

Er is een fout in de invoegtoepassing opgetreden bij het ophalen van de gegevens via de iterator.

Actie

Neem contact op met de ondersteuning van de invoegtoepassing om te verifiëren dat de invoegtoepassing goed werkt.

Kan de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: niet-ondersteund objecttype opgegeven door de invoegtoepassing van de gegevensbron tijdens ophalen van de structuur. (CDS 15116)

Oorzaak

De invoegtoepassing bevat gegevenstypen die niet worden ondersteund.

Actie

Raadpleeg de documentatie voor de lijst met ondersteunde gegevenstypen.

Kan de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: er is een interne fout opgetreden tijdens het openen van de sessie. (CDS 15117)

Oorzaak

Er is een fout in de invoegtoepassing opgetreden bij het openen van een sessie.

Actie

Neem contact op met de ondersteuning van de invoegtoepassing om te verifiëren dat de invoegtoepassing goed werkt.

Kan de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: de bron in het opgegeven pad is beveiligd. (CDS 15118)

Oorzaak

De invoegtoepassing kan niet worden voortgezet, omdat het opgegeven bronbestand met een wachtwoord is beveiligd.

Actie

Raadpleeg de documentatie van de invoegtoepassing.

Kan de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: de opgegeven URL is ongeldig. (CDS 15119)

Oorzaak

De invoegtoepassing kan niet worden voortgezet, omdat de URL ongeldig is.

Actie

Raadpleeg de documentatie van de invoegtoepassing.

Kan de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: de opgegeven URL kan niet worden gevonden. (CDS 15120)

Oorzaak

De invoegtoepassing kan niet worden voortgezet, omdat de opgegeven URL niet kan worden gevonden.

Actie

Raadpleeg de documentatie van de invoegtoepassing.

Kan geen interactie met de aangepaste gegevensprovider voor de desbetreffende bron maken. (CDS 15121)

Oorzaak

Er is een onverwachte fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met ondersteuning om de fout op te lossen.

Er is een probleem opgetreden. De aangevraagde actie kan niet worden voltooid. (CDS 15122)

Oorzaak

Er is een onverwachte fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met ondersteuning om de fout op te lossen.

HTTP-fouten

30.1 Problemen met HTTP 404-fouten oplossen

De HTTP 404-fout kan zich voordoen om een van de volgende redenen:

- De gewenste pagina is onbedoeld verwijderd. Controleer in de implementatiemap van de webtoepassing of de gewenste pagina wel bestaat.
- De webtoepassing is niet correct geconfigureerd. Probeer andere pagina's in deze webtoepassing te openen. Als er meer pagina's in deze webtoepassing zijn die u niet kunt openen, is er een probleem met de configuratie van de webtoepassing. Controleer aan de hand van de instructies voor de implementatie van de webtoepassing of de configuratiebestanden geldig zijn of implementeer de webtoepassing opnieuw.
- Een systeeminstelling is niet correct. De geheugenlimiet is bijvoorbeeld bereikt of een ODBC DSN niet correct geconfigureerd. Als gevolg is er een uitzondering opgetreden en is de gewenste pagina niet gegenereerd. Controleer in het logboekbestand van de webserver of van de webtoepassing of er vermeldingen zijn over fouten of uitzonderingen.
- Een omgevingsvariabele is niet correct ingesteld. Deze omgevingsvariabele kan een systeemvariabele zijn of een variabele die in de Web Application Server is gedefinieerd. Het gevolg is dat een vereiste bibliotheek of klasse niet wordt gevonden. Controleer in het logboekbestand van de webserver of van de webtoepassing of er vermeldingen zijn over fouten of uitzonderingen. Controleer aan de hand van de instructies voor de implementatie van de webtoepassing of alle vereiste stappen zijn uitgevoerd.
- De webtoepassing is beschadigd. Start de webserver opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, implementeert u de webtoepassing opnieuw:
- Als de gewenste bron een dynamisch gegenereerde webpagina is met een speciale extensie(bijvoorbeeld .CWR), wordt de aanvraag mogelijk niet verwerkt door de webserver omdat de bijbehorende toewijzing van de toepassing niet correct is geconfigureerd. Controleer de configuratie van de webserver.
- Een verwante webtoepassing is niet correct geïmplementeerd of geconfigureerd. Controleer de configuratie van de webtoepassing aan de hand van de instructies voor de implementatie van de webtoepassing.
- Als u de pagina voorheen wel kon openen en nu niet meer, kan het zijn dat een recente wijziging op de webserver een fout heeft veroorzaakt op deze pagina of in de bovenliggende webtoepassing. Wanneer er bijvoorbeeld een invoegwebtoepassing boven op de bestaande webtoepassing is geïmplementeerd, kan de oorspronkelijke configuratie beschadigd zijn geraakt. Ga na of er recentelijk wijzigingen op de webserver zijn aangebracht.

30.2 Problemen met HTTP 500-fouten oplossen

De HTTP 500-fout kan zich voordoen om een van de volgende redenen:

- Een vereist onderdeel is niet geïnstalleerd of is niet correct geconfigureerd. Als gevolg is er een uitzondering opgetreden op de webserver. Controleer in het logboekbestand van de webserver of van de webtoepassing of er vermeldingen zijn over fouten of uitzonderingen. Controleer aan de hand van de instructies voor de implementatie van de webtoepassing of alle vereiste onderdelen zijn geïnstalleerd.
- Een omgevingsvariabele is niet correct geconfigureerd. Deze omgevingsvariabele kan een systeemvariabele zijn of een variabele die in de Web Application Server is gedefinieerd. Het gevolg is dat een vereiste bibliotheek of klasse niet wordt gevonden. Controleer in het logboekbestand van de webserver of van de webtoepassing of er vermeldingen zijn over fouten of uitzonderingen. Controleer aan de hand van de instructies voor de implementatie van de webtoepassing of alle vereiste stappen zijn uitgevoerd.
- Een beveiligingsinstelling is niet correct ingesteld. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een vereiste gebruikersaccount is niet ingesteld. Controleer in het logboekbestand van de webserver of van de webtoepassing of er vermeldingen zijn over fouten of uitzonderingen. Controleer aan de hand van de instructies voor de implementatie van de webtoepassing of alle vereiste beveiligingsinstellingen geldig zijn.
- De webtoepassing is niet correct geconfigureerd of is beschadigd geraakt. Start de webserver opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, implementeert u de webtoepassing opnieuw.
- Als u de pagina voorheen wel kon openen en nu niet meer, kan het zijn dat een recente wijziging op de webserver een fout heeft veroorzaakt op deze pagina of in de bovenliggende webtoepassing. Wanneer er bijvoorbeeld een invoegwebtoepassing boven op de bestaande webtoepassing is geïmplementeerd, kan de oorspronkelijke configuratie beschadigd zijn geraakt. Ga na of er recentelijk wijzigingen op de webserver zijn aangebracht.
- Als de gewenste bron een dynamisch gegenereerde webpagina is met een speciale extensie(bijvoorbeeld .CWR), wordt de aanvraag mogelijk niet verwerkt door de webserver omdat de bijbehorende toewijzing van de toepassing niet correct is geconfigureerd. Controleer de configuratie van de webserver.
- Als de webserver Microsoft IIS is, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base: <http://support.microsoft.com/kb/311766>

Foutberichten van Dashboards

DSL-initialisatie mislukt. (XLS 000001)

Oorzaak

DSL-initialisatie mislukt

Actie

Controleer de DSL-universe op integriteit.

Kan DSL-services niet vinden. Controleer uw BusinessObjects-installatie. (XLS 000002)

Oorzaak

Kan DSL-services niet vinden.

Actie

Controleer de installatie van het SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform.

Kan geen verbinding maken met SAP BusinessObjects-server. Controleer uw netwerkverbinding. (XLS 000003)

Oorzaak

Kan geen verbinding maken met het SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform.

Actie

Controleer uw netwerkverbinding.

Kan gegevens niet (de)serialiseren. (XLS 000004)

Oorzaak

Kan gegevens niet (de)serialiseren.

Actie

Controleer de gegevens.

Kan uitzondering niet serialiseren:{0}. (XLS 000005)

Oorzaak

Kan uitzondering niet serialiseren

Actie

Probeer het opnieuw.

Gegevensbron ({0} - {1}) niet gevonden. (XLS 000006)

Oorzaak

Universe niet gevonden.

Actie

Controleer CUID.

Kan DSL-bibliotheek van Dashboards niet laden. (XLS 000007)

Oorzaak

Kan DSL-bibliotheek van Dashboards niet laden.

Actie

Controleer de serverinstallatie van Dashboards.

Kan sessie niet laden. (XLS 000008)

Oorzaak

Kan sessie niet laden

Actie

Controleer de aanmeldingsgegevens van het SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform.

Verwerking aanvraag is mislukt. (XLS 000009)

Oorzaak

Fout bij verwerking aanvraag

Actie

Probeer het opnieuw.

Kan {0} InfoObject niet vinden: {1}. Controleer of het bestaat en of u er rechten voor hebt. (XLS 000010)

Oorzaak

Kan het InfoObject niet vinden.

Actie

Controleer of het InfoObject bestaat en of u toegangsrechten hebt.

Kan geen informatie over gegevensverbinding voor universe vinden: {0}. (XLS 000011)

Oorzaak

Kan geen gegevensverbinding voor universe vinden

Actie

Controleer of de juiste verbinding met de universe bestaat.

Onbekende serverfout. Probeer het later nog eens. (XLS 000012)

Oorzaak

Onbekende serverfout.

Actie

Probeer opnieuw toegang tot de server te krijgen.

Ongeldige configuratie-eigenschap van Dashboards-server: {0}. (XLS 000013)

Oorzaak

Ongeldige configuratie-eigenschap van Dashboards-server.

Actie

Controleer of de eigenschappen voor serverconfiguratie juist gedefinieerd zijn zonder typefouten.

Kan het configuratiebestand van Dashboards-server niet vinden of laden. (XLS 000014)

Oorzaak

Configuratiebestand voor Dashboards-server ontbreekt.

Actie

Controleer of het bestand voor serverconfiguratie bestaat.

Uw query heeft meerdere SQL-instructies gegenereerd, dit wordt niet ondersteund. Pas uw query aan. (XLS 000015)

Oorzaak

Meerdere SQL-instructies worden niet ondersteund.

Actie

Zorg ervoor dat de query één SQL-instructie genereert.

Gecombineerde query wordt niet ondersteund. (XLS 000016)

Oorzaak

Gecombineerde query's worden niet ondersteund.

Actie

Controleer of uw query geen gecombineerde query is.

Het pad naar het cachebestand is ongeldig. (XLS 000017)

Oorzaak

Ongeldig bestandspad voor cache.

Actie

Controleer of het bestandspad voor de cache bestaat en juist is.

Kan verwerkingsserver van Dashboards niet initialiseren. (XLS 000018)

Oorzaak

Kan Dashboard-verwerkingsserver niet initialiseren.

Actie

Controleer of de Dashboard-verwerkingsserver actief is en zonder fouten wordt uitgevoerd.

Huidige gebruiker heeft geen rechten: {0} op object: {1}. (XLS 000019)

Oorzaak

Ongeldige gebruikersrechten voor object.

Actie

Controleer of de huidige gebruiker over de juiste rechten beschikt voor het InfoObject.

Kan geen verbinding met de server maken. Meld u aan en probeer het nogmaals. (XLW 000001)

Oorzaak

Verificatie mislukt

Actie

Controleer de aanmeldingsgegevens.

Kan niet communiceren met de server. Probeer het opnieuw. Neem contact op uw systeembeheerder of technische ondersteuning als het probleem zich blijft voordoen. (XLW 000002)

Oorzaak

Kan XcelsiusService niet ophalen vanuit sessie

Actie

Probeer u opnieuw aan te melden.

Platform zoeken: foutberichten

Er zijn onder meer de volgende foutberichten in Platform zoeken:

Bereik	Categorie
PSS 0001 - PSS 07002	Fouten in Platform zoeken

Extractieversie van nieuw document is niet geïmplementeerd. Neem contact op met de systeembeheerder. (PSS 00002)

Oorzaak

Er zijn verschillende versies van de binaire bestanden aanwezig in de samenstelling die niet overeenkomen met de interne definities van de klasse en hun implementaties. Deze fout is mogelijk veroorzaakt doordat de binaire bestanden niet overeenkomen met de configuratieparameters of doordat de configuratieparameters zijn veranderd in de back-end.

Actie

Neem contact op met de beheerder.

Extractie mislukt om onbekende redenen voor {0}. Neem contact op met de systeembeheerder. (PSS 00003)

Oorzaak

Het document wordt niet ondersteund door binaire bestanden van derden of door de extractie vanwege een niet-onderschepte uitzondering.

Actie

Neem contact op met de beheerder met de stapeltracering en logbestanden.

Tijdens de extractie van het object met SI_ID {0} is er een fout wegens onvoldoende geheugen opgetreden. Controleer de documentgrootte. (PSS 00004)

Oorzaak

De grootte van het niet-specifieke document dat wordt geladen naar de gegevensopslagruimte is groter dan de limiet gedefinieerd als LARGE_OBJECT_SIZE_CUTOFF voor de configuraties van Platform zoeken.

Actie

Maak het document kleiner of splits het op in delen om het dan opnieuw te uploaden. Anders neemt u contact op met de beheerder om de configuratieparameters te wijzigen.

Indexering mislukt omdat meer dan één index-engine is ingeschakeld. (PSS 01001)

Oorzaak

Er is meer dan een zoekstelsel ingeschakeld in de CMC-toepassing in de toepassing Platform zoeken.

Actie

Schakel slechts één zoekstelsel in in de CMC-toepassing in de toepassing Platform zoeken.

Indexering mislukt. Alle index-engines zijn mogelijk uitgeschakeld (PSS 01002).

Oorzaak

Er is geen enkel zoekstelsel ingeschakeld in de CMC-toepassing in Platform zoeken.

Actie

Schakel minstens één zoekstelsel in in de CMC-toepassing in de toepassing Platform zoeken.

Index is niet gereed. Probeer het later nogmaals. (PSS 01004)

Oorzaak

De index wordt niet gegenereerd.

Actie

U moet wachten tot de index is gegenereerd. U kunt ook verwijzen naar de eigenschappenpagina van de toepassing Platform zoeken in CMC om het aantal geïndexeerde documenten te zoeken.

De reeks is te algemeen. Geef een specifiekere reeks op. (PSS 02001)

Oorzaak

Deze fout kan veroorzaakt zijn door het gebruik van algemene tekenreeksen zoals "een", "deze", "in", stopwoorden of enkele letters als enige zoekwoorden.

Actie

Vervang de algemene tekenreeks door specifiekere en vollediger zoekwoorden zoals "verkoop".

Opmerking:

Het gebruik van deze algemene tekenreeksen in een gefraseerde zoekopdracht resulteert niet in dit foutbericht.

Zoekreeks is leeg. Voer een geldige zoekreeks in. (PSS 02003)

Oorzaak

De zoekreeks is leeg of niet ingevuld.

Actie

Voer een geldige zoekreeks in.

Zoekreeks is ongeldig. Raadpleeg de documentatie voor informatie over de ondersteunde zoeksyntaxis. (PSS 02004)

Oorzaak

De syntaxis van de zoekreeks is ongeldig.

Actie

Voer een geldige zoekreeks in. Zie het hoofdstuk *Platform Search Techniques* in *BI Launch Pad User's Guide* om meer te weten te komen over de geldige syntaxis van de zoekreeks.

Server is bezet. Probeer het later nogmaals. (PSS 02005)

Oorzaak

De server heeft onvoldoende systeembronnen om de zoekaanvraag te verwerken.

Actie

Voer de zoekopdracht later opnieuw uit.

Samenvatting kan niet worden opgehaald voor {0}. (PSS 03002)

Oorzaak

De eigenschapswaarden in het documentoverzicht kunnen niet worden opgehaald.

Actie

Controleer of de overzichtsgegevens ophaalbare inhoud bevatten.

Inhoud kan niet worden opgehaald voor {0}. (PSS 03004)

Oorzaak

Deze fout kan zijn opgetreden door de volgende problemen:

- Als sommige onderdelen, zoals de koptekst, voettekst of cellen in de gestructureerde, niet-specifieke documenten van derden niet-ophaalbare tekst of objecten bevatten.
- Als de RTF- en TXT-documenten ongestructureerde tekst bevatten.

Actie

Controleer of alle onderdelen in het document ophaalbare tekst of objecten bevatten.

Kan het object met SI_ID {0} niet ophalen omdat het document mogelijk een PPT-document zonder opmerkingen of met een wachtwoord beveiligd is, of inhoud heeft die niet kan worden opgehaald. (PSS 03007)

Oorzaak

Platform zoeken is er niet in geslaagd het object met SI_ID< ID> op te halen, door een van de volgende problemen met het document:

- Het kan een PPT met lege opmerkingen zijn
- Het kan beveiligd zijn door een wachtwoord
- Het kan tekst of objecten bevatten die niet opgehaald kunnen worden
- De bibliotheek van derden krijgt geen toegang tot het document

Actie

Zorg dat het document geen van bovenstaande problemen heeft. Als u een dergelijk probleem ondervindt, verwijdert u de onderdelen en uploadt u het document opnieuw.

Kan het object met SI_ID {0} niet ophalen omdat het PDF-document mogelijk inhoud heeft die niet kan worden opgehaald. (PSS 03008)

Oorzaak

Het PDF-document bevat tekst of objecten die niet kunnen worden opgehaald.

Actie

Zorg dat het document geen tekst of objecten bevat die niet kunnen worden opgehaald.

Kan het object met SI_ID {0} niet ophalen omdat het document mogelijk inhoud heeft die niet kan worden opgehaald of te groot is. (PSS 03009)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt doordat het document met SI_ID< ID> tekst of objecten bevat die niet kunnen worden opgehaald, of omdat het document groot is.

Actie

Zorg dat het document geen tekst of objecten bevat die niet kunnen worden opgehaald, en dat het document niet heel groot is.

RASFactory-service kan niet worden geretourneerd. (PSS 04001)

Oorzaak

Report Application Server (RAS) is niet beschikbaar of de Crystal Reports Server-service is niet beschikbaar voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform om Crystal Reports-rapporten te verwerken.

Actie

Zorg ervoor dat de Report Application Service (RAS) wordt uitgevoerd, de configuratie juist is en de specifieke services voor Crystal Reports correct werken. Probeer het Crystal Reports-rapport te openen in *BI-startpunt* om ervoor te zorgen dat RAS beschikbaar is.

Niet ondersteund InfoObject {0} doorgegeven aan Crystal Reports-extractie. (PSS 04003)

Oorzaak

Het InfoObject is geïdentificeerd als een rapport dat niet van Crystal Reports is, met de eigenschappen van de InfoObjects als een soort rapport.

Actie

Open het document opnieuw in Crystal Reports Designer en sla het opnieuw op.

Crystal Reports-rapport {0} kan niet worden gesloten. (PSS 04005)

Oorzaak

De Report Application Server (RAS) is niet beschikbaar of de InfoObjects in het rapport zijn beschadigd.

Actie

Zorg dat RAS continu actief is. Als de fout blijft optreden, verzendt u het rapport opnieuw voor extractie of neemt u contact op met de systeembeheerder.

RAS kan het document {0} niet openen. (PSS 04006)

Oorzaak

Het InfoObject wordt niet geïdentificeerd als een Crystal Reports-object.

Actie

In de gegevensopslagruimte uploadt u de juiste Crystal Reports-objecten die kunnen worden geopend en bekeken in Crystal Report Designer en BI-startpunt.

Kan geen context voor universe met een uitzondering maken: {0}. (PSS 05001)

Oorzaak

De verwerkingsserver van Web Intelligence is niet beschikbaar.

Actie

Zorg ervoor dat de verwerkingsserver van Web Intelligence actief is.

Kan de waarde DataSourceElement niet ophalen. Zorg ervoor dat DataSourceName gemaakt is en de verbinding beschikbaar is. (PSS 05002)

Oorzaak

Fout in de verbinding met de database nadat eerder een succesvolle verbinding tot stand was gebracht.

Actie

Zorg dat er geen problemen zijn met de databaseverbinding. Controleer of de DSN (DataSourceName) die voor deze gegevensbron is gemaakt, een verbinding tot stand heeft gebracht.

Kan bedrijfslaag voor universe {0} niet maken. Dit is mogelijk het gevolg van ontbrekende context of niet beschikbare kernservices. (PSS 05003)

Oorzaak

Deze fout kan zijn opgetreden door een van de volgende problemen:

- Er worden geen DataSource-details ontvangen van de verwerkingsserver van Web Intelligence
- DSN (DataSourceName) heeft een onjuiste of ongeldige databaseverbinding
- De verwerkingsserver van Web Intelligence is niet beschikbaar

Actie

Zorg ervoor dat de verwerkingsserver van Web Intelligence actief is en de DSN-verbinding goed werkt.

De Interactive Analysis-verwerkingsserver is mogelijk niet beschikbaar. Kan exemplaar van document niet maken. (PSS 06002)

Oorzaak

De service of de verwerkingsserver van Web Intelligence is niet beschikbaar.

Actie

Controleer of de verwerkingsserver van Web Intelligence actief is, en u de rechten bezit om een Interactive Analysis-document te maken. Probeer dit document te openen in BI-startpunt.

De extractieversie van het nieuwe document is niet geïmplementeerd. Neem contact op met de systeembeheerder. (PSS 06004)

Oorzaak

Platform zoeken ondersteunt het document niet dat inhoud gebruikt van een niet-ondersteunde versie van het Interactive Analysis-document.

Actie

Verwijder de inhoud van de niet-ondersteunde versie van het Interactive Analysis-document.

Document {0} van Interactive Analysis kan niet worden gesloten. (PSS 06005)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt doordat de verwerkingsserver van Web Intelligence niet beschikbaar is.

Actie

Controleer of de verwerkingsserver van Web Intelligence actief is. Probeer dit document te openen in BI-startpunt.

De Interactive Analysis-verwerkingsserver kan document {0} niet openen. (PSS 06006)

Oorzaak

De verwerkingsserver van Web Intelligence is niet beschikbaar.

Actie

Controleer of de verwerkingsserver van Web Intelligence actief is, en u de rechten bezit om een Interactive Analysis-document te bekijken. Probeer dit document te openen in BI-startpunt.

Document van Interactive Analysis bevat onjuiste Universe-verbindingsgegevens. (PSS 06007)

Oorzaak

Geen of onjuiste universe- of databaseverbindingsinformatie beschikbaar.

Actie

Zorg ervoor dat de universe- of databaseverbindingsinformatie beschikbaar is.

Explorer-zoekserver is mogelijk niet beschikbaar. Kan geen resultaten compileren. (PSS 07001)

Oorzaak

Explorer-zoekserver is niet beschikbaar of uitgeschakeld.

Actie

Herstart de Explorer-zoekserver en zorg ervoor dat deze actief is.

Interne fout opgetreden tijdens het ophalen van informatieruimten. (PSS 07002)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door een interne fout.

Actie

Voer de zoekopdracht later opnieuw uit.

Toezicht: foutberichten

Er zijn onder meer de volgende foutberichten voor Toezicht:

Bereik	Categorie
MON00001- MON00057	Toezicht-fouten

Er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van de test. (MON00001)

Oorzaak

De Planningservice van test wordt misschien niet uitgevoerd, of er wordt een interne fout veroorzaakt door een uitzondering.

Actie

Controleer de koppeling Planningsstatus op de geschiedenispagina van de test, of controleer het logboekbestand voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden tijdens het in een lijst plaatsen van de testen. (MON00002)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door het mislukken van een query die wordt gebruikt om de lijst met testen op te halen.

Actie

Zie de logboeken van de webserver voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden tijdens het lezen van de testresultaten van het bestand met id: {0}. (MON00003)

Oorzaak

Het rapport met de testresultaten kan niet worden opgehaald. De Input File Repository Server is mogelijk niet actief.

Actie

Controleer of de File Repository Server actief is en of het uitgevoerde exemplaar van de geschiedenispagina is verwijderd.

Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de URL's voor de actie Eigenschappen/Planning/Geschiedenis. (MON00004)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door het mislukken van een query die wordt gebruikt om de URL op te halen.

Actie

Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden tijdens het pagineren van de lijst met tests. (MON00006)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door het mislukken van een query die wordt gebruikt om een reeks tests op een pagina op te halen.

Actie

Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

{0} is geen geldige waarde van {1}. (MON00007)

Oorzaak

De waarde die is ingevoerd als de invoerparameter, heeft een onverwacht type, bijvoorbeeld Tekenreeks of Boolean.

Actie

Voer een waarde met het verwachte type in als invoerparameter.

Er is een uitzondering opgetreden tijdens het uitvoeren van de aanvraag. (MON00008)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door een intern probleem.

Actie

Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de trendgegevens uit de database. (MON00009)

Oorzaak

De toezichtservice is mogelijk niet actief, of er treedt een fout op bij het ophalen van trendgegevens uit de trending-database.

Actie

Zorg dat de toezichtservice actief is. Controleer het logboek voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden tijdens het in een lijst plaatsen van de controles. (MON00010)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door het mislukken van een query die wordt gebruikt om de lijst met controles op te halen.

Actie

Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de details voor controle {0}. (MON00011)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door het mislukken van een query die wordt gebruikt om de details van de controle op te halen.

Actie

Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van controlestatus {0}. (MON00012)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door het mislukken van een query die wordt gebruikt om de status van de controle op te halen.

Actie

Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

**Er is een fout opgetreden tijdens het maken van controle {0}.
(MON00013)**

Oorzaak

De toezichtservice is mogelijk niet actief, of er treedt een fout op in de query wanneer de controle in de database wordt vastgelegd.

Actie

Start de toezichtservice. Als de service al wordt uitgevoerd, controleert u de logboeken van de webserver voor meer informatie.

**Er is een fout opgetreden tijdens het verwijderen van controle {0}.
(MON00014)**

Oorzaak

De toezichtservice is mogelijk niet actief, of er treedt een fout op in de query wanneer de controle uit de database wordt verwijderd.

Actie

Start de toezichtservice. Als de service al wordt uitgevoerd, controleert u de logboeken van de webserver voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden tijdens het maken van een kopie van controle {0}. (MON00015)

Oorzaak

De toezichtservice is mogelijk niet actief, of er treedt een fout op in de query wanneer de gekopieerde controle in de database wordt vastgelegd.

Actie

Start de toezichtservice. Als de service al wordt uitgevoerd, controleert u de logboeken van de webserver voor meer informatie.

**Er is een fout opgetreden tijdens het bewerken van controle {0}.
(MON00016)**

Oorzaak

De toezichtservice is mogelijk niet actief, of er treedt een fout op in de query wanneer de aangepaste controle in de database wordt vastgelegd.

Actie

Start de toezichtservice. Als de service al wordt uitgevoerd, controleert u de logboeken van de webserver voor meer informatie.

**Er is een fout opgetreden tijdens het pagineren van de controlelijst.
(MON00017)**

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door het mislukken van een query die wordt gebruikt om een reeks controles op een pagina op te halen.

Actie

Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden tijdens het markeren van controle {0} als Favoriet. (MON00018)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door het mislukken van een query die wordt gebruikt om een controle als favoriet te markeren.

Actie

Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

**Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van recente meldingen.
(MON00019)**

Oorzaak

De toezichtservice is mogelijk niet actief of wordt uitgevoerd met fouten.

Actie

Zorg dat de toezichtservice actief is. Controleer het logboek voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van meldingen voor controle {0}. (MON00020)

Oorzaak

De toezichtservice is mogelijk niet actief of wordt uitgevoerd met fouten. De gebruiker beschikt mogelijk niet over het recht om de meldingen weer te geven.

Actie

Zorg dat de toezichtservice actief is en dat de gebruiker over de juiste rechten beschikt. Controleer de logboeken voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden tijdens het verwijderen van een melding. (MON00021)

Oorzaak

De gebruiker beschikt mogelijk niet over het recht om de melding te verwijderen, of de toezichtservice is niet actief of wordt uitgevoerd met fouten.

Actie

Zorg dat de toezichtservice actief is en dat de gebruiker over de juiste rechten beschikt. Controleer de logboeken voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van het totaal aantal pagina's met meldingen. (MON00022)

Oorzaak

De toezichtservice is mogelijk niet actief of wordt uitgevoerd met fouten.

Actie

Zorg dat de toezichtservice actief is. Controleer de logboeken voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van het aantal controles met meldingen. (MON00023)

Oorzaak

De toezichtservice is mogelijk niet actief of wordt uitgevoerd met fouten.

Actie

Zorg dat de toezichtservice actief is. Controleer de logboeken voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden tijdens het instellen van een melding voor bevestigde eigenschap. (MON00024)

Oorzaak

De gebruiker beschikt mogelijk niet over het recht om de melding te markeren als bevestigd, of de toezichtservice is niet actief of wordt uitgevoerd met fouten.

Actie

Zorg dat de toezichtservice actief is en dat de gebruiker over de juiste rechten beschikt. Controleer de logboeken voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden tijdens het instellen van de melding als gelezen. (MON00025)

Oorzaak

De gebruiker beschikt mogelijk niet over het recht om de melding te markeren als gelezen, of de toezichtservice is niet actief of wordt uitgevoerd met fouten.

Actie

Zorg dat de toezichtservice actief is en dat de gebruiker de juiste rechten heeft. Controleer de logboeken voor meer informatie.

Server niet ingeschakeld. (MON00026)

Oorzaak

De AdaptiveProcessingServer (of de server die de toezichtservice host) is niet actief.

Actie

Start de server opnieuw.

Onbekende fout. (MON00027)

Oorzaak

Onbekende fout.

Actie

Zorg dat de toezichtservice actief is. Controleer het logboek voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de KPI's. (MON00028)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door het mislukken van een query terwijl de waarden uit de gegevensopslagruimte worden opgehaald.

Actie

Controleer de logboeken van de webserver voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden tijdens het vernieuwen van de beheerde entiteiten. (MON00029)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het vernieuwen van de beheerde entiteiten.

Actie

Start de CMS (Central Management Server) opnieuw op.

Er is een fout opgetreden tijdens het inschakelen van controle. (MON00030)

Oorzaak

De toezichtservice is mogelijk niet actief of wordt uitgevoerd met fouten.

Actie

Zorg dat de toezichtservice actief is. Controleer het logboek voor meer informatie.

Time-outwaarde mag niet nul of negatief zijn. (MON00031)

Oorzaak

De test wordt niet uitgevoerd, omdat de ingevoerde time-outwaarde nul of negatief is.

Actie

Voer een geldige time-outwaarde in.

Onjuiste time-outwaarde. (MON00032)

Oorzaak

De test wordt niet uitgevoerd vanwege een onjuiste time-outwaarde.

Actie

Voer een geldige time-outwaarde in.

Invoerparametertype '{0}' niet herkend. (MON00033)

Oorzaak

Type invoerparameter is niet geldig.

Actie

Geef een geldige invoerparameter op. Een geldig invoertype is bijvoorbeeld Tekenreeks of Booleaans.

Onjuiste invoerparameter: {0} (MON00034)

Oorzaak

Onjuiste invoerparameter.

Actie

Geef een geldige invoerparameter op.

Fout bij het ophalen van het test-InfoObject . (MON00035)

Oorzaak

Fout bij het ophalen van InfoObject van test. Het testobject is misschien verwijderd, of de onjuiste test-id is doorgegeven.

Actie

Zorg dat u de juiste testdetails hebt opgegeven.

Test-InfoObject niet gevonden. (MON00036)

Oorzaak

InfoObject van test niet gevonden. Het testobject is misschien verwijderd, of de onjuiste test-id is doorgegeven.

Actie

Zorg dat de test beschikbaar is en dat u over de vereiste rechten beschikt.

De volgende argumenten ontbreken {0}. (MON00037)

Oorzaak

Er ontbreken verplichte argumenten.

Actie

Geef de verplichte argumenten op.

Er is een fout opgetreden tijdens het uit- of inschakelen van controle {0}. (MON00039)

Oorzaak

De toezichtservice is misschien niet actief, of er is een fout met de query waardoor een interne fout wordt veroorzaakt.

Actie

Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

Mogelijk is de controleservice nog niet gestart of is het starten mislukt. Controleer de servicestatus. (MON00041).

Oorzaak

De controleserver of de service is misschien niet actief.

Actie

Zorg dat de controleserver en -service actief zijn.

Tijdens het uitvoeren van de test is een uitzondering opgetreden. (MON00042) .

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het uitvoeren van de test. Dit wordt misschien veroorzaakt door een onjuiste configuratie van de invoerparameter.

Actie

Controleer of de testparameters juist zijn geconfigureerd.

Tijdens het formatteren van de reactie is een uitzondering opgetreden. (MON00044) .

Oorzaak

De HTTP-aanvraag retourneerde een reactie die niet op de juiste manier was geconfigureerd om te worden weergegeven als een reactie. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door een uitzondering tijdens het formuleren van de reactie op de aanvraag.

Actie

Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden tijdens het in een lijst plaatsen van de gebruikers. (MON00045)

Oorzaak

De fout wordt mogelijk veroorzaakt door het mislukken van een query die wordt gebruikt om de lijst met beheerders en controlegebruikers op te halen.

Actie

Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van KPI-gegevens. (MON00046)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door het mislukken van een query terwijl de waarden uit de gegevensopslagruimte worden opgehaald.

Actie

Controleer de logboeken van de webserver voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van gesynchroniseerde livegegevens. (MON00047)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door een intern probleem.

Actie

Start de server die de toezichtservice host opnieuw.

**Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de controlestatus.
(MON00048)**

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door het mislukken van een query die wordt gebruikt om de status van de controle op te halen.

Actie

Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van het resultatenrapport van de test. (MON00049)

Oorzaak

De File Repository Server is misschien niet actief, of het resultaat van het uitvoeren van de test (exemplaar) is misschien verwijderd.

Actie

Controleer of de File Repository Server actief is of vernieuw de geschiedenispagina om te controleren of het testresultaat is verwijderd.

Er is een fout opgetreden tijdens het opslaan van de test. (MON00050)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door het mislukken van een query terwijl de test wordt opgeslagen, of de test is verwijderd.

Actie

Zorg dat de test niet is verwijderd. Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden tijdens het weergeven van de eigenschappen van de test. (MON00051)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door het mislukken van een query terwijl de testeigenschappen worden opgehaald.

Actie

Zorg dat de test niet is verwijderd en dat de webserver actief is. Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden tijdens het opslaan van de eigenschappen van de toepassing. (MON00052)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door een intern probleem.

Actie

Zorg dat de ingevoerde waarden juist zijn. Als de fout zich blijft voordoen, controleert u het logboek van de webserver.

Er is een fout opgetreden tijdens het weergeven van de eigenschappen van de toepassing. (MON00053)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door een intern probleem.

Actie

Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van de back-up taak van de database. (MON00054)

Oorzaak

De toezichtservice is misschien niet actief, of er is een interne fout.

Actie

Zorg dat de toezichtservice actief is. Controleer het logboek voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de details van het afgeleide gegeven. (MON00055)

Oorzaak

De toezichtservice is misschien niet actief, de afgeleide gegevensvergelijking is mogelijk niet geldig, of er is een interne fout opgetreden.

Actie

Zorg dat de toezichtservice actief is. Controleer het logboek voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden tijdens het bewerken van het afgeleide gegeven {0}. (MON00056)

Oorzaak

De toezichtservice is misschien niet actief, of er is een interne fout.

Actie

Zorg dat de toezichtservice actief is. Controleer logboeken voor meer informatie.

Er is een fout opgetreden tijdens het uitschakelen van controle. (MON00057)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door een intern probleem.

Actie

Vernieuw de controlelijst om te zien of de controle al is uitgeschakeld. Controleer of de toezichtservice actief is. U kunt ook de server opnieuw starten die de toezichtservice host.

Meer informatie

Informatiebron	Locatie
Productinformatie SAP BusinessObjects	http://www.sap.com
SAP Help Portal	<p>Ga naar http://help.sap.com/businessobjects/ en klik in het zijpaneel "Overzicht van SAP BusinessObjects" op Alle producten.</p> <p>Hier kunt u de meest recente documentatie raadplegen over alle SAP BusinessObjects-producten en de implementatie ervan in de SAP Help Portal. U kunt PDF-versies of installeerbare html-bibliotheken downloaden.</p> <p>Bepaalde handleidingen zijn opgeslagen op de SAP Service Marketplace. Deze zijn niet beschikbaar op de SAP Help Portal. Deze handleidingen staan op de Help Portal en zijn voorzien van een koppeling naar de SAP Service Marketplace. Klanten met een onderhoudsovereenkomst hebben een geautoriseerde gebruikers-ID voor toegang tot deze site. Neem contact op met een vertegenwoordiger van uw klantendienst om een ID aan te vragen.</p>
SAP Service Marketplace	<p>http://service.sap.com/bosap-support> Documentatie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Installatiehandleidingen: https://service.sap.com/bosap-instguides • Releaseopmerkingen: http://service.sap.com/releasenotes <p>De SAP Service Marketplace bevat bepaalde handleidingen voor installatie, upgrades, migratie en implementatie, releaseopmerkingen en documenten over ondersteunde platforms. Klanten met een onderhoudsovereenkomst hebben een geautoriseerde gebruikers-ID voor toegang tot deze site. Neem contact op met een vertegenwoordiger van uw klantendienst om een ID aan te vragen. Als u vanuit de Help Portal wordt doorgestuurd naar de Service Marketplace, kunt u het menu in het navigatiepaneel aan de linkerkant gebruiken om de juiste categorie te zoeken voor de documenten die u wilt raadplegen.</p>
Docupedia	<p>https://cw.sdn.sap.com/cw/community/docupedia</p> <p>Docupedia biedt extra documentatiebronnen, een omgeving voor gezamenlijk ontwerpen en een interactief feedback-kanaal.</p>

Informatiebron	Locatie
Bronnen voor ontwikkelaars	https://boc.sdn.sap.com/ https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessobjects-sdklibrary
Artikelen over SAP BusinessObjects op het SAP Community Network	https://www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-articles Deze artikelen heetten voorheen technische documenten.
Opmerkingen	https://service.sap.com/notes Deze opmerkingen heetten voorheen Knowledge Base-artikelen.
Forums op het SAP Community Network	https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forums
Training	http://www.sap.com/services/education Business Objects biedt een cursuspakket variërend van traditioneel klassikaal onderwijs tot gerichte e-learningcursussen die voorzien in uw studiebehoeften en een studiemethode van uw voorkeur.
Online Klantendienst	http://service.sap.com/bosap-support De SAP Support Portal bevat informatie over programma's en services voor ondersteuning van klanten. Daar vindt u ook koppelingen naar een groot aantal technische documenten en bestanden. Klanten met een onderhoudsovereenkomst hebben een geautoriseerde gebruikers-ID voor toegang tot deze site. Neem contact op met een vertegenwoordiger van uw klantendienst om een ID aan te vragen.
Consulting	http://www.sap.com/services/bysubject/businessobjectsconsulting Adviseurs kunnen u begeleiden vanaf de initiële analysefase tot de oplevering van uw implementatieproject. Er is expertise beschikbaar over onderwerpen als relationele en multidimensionale databases, connectiviteit, ontwerpprogramma's voor databases en aangepaste embedding-technologie.

Index

A

AOC00001 109
AOC00002 109
AOC00003 110
AOC00005 110
AOC00006 110
AOC00007 110
AOC00008 111
AOC00009 111
AOC00011 111
AOC00012 111
AOC00013 112
AOC00020 112
AOC00021 113
AOC00022 113
AOC00023 113
AOC00040 113
AOC00041 114
AOC00044 114
AOC00045 114
AOC00046 115
AOC00047 115

C

CAT0001 185
CDS 00001 493
CDS 00002 493
CDS 00003 493
CDS 00004 493
CDS 00005 493
CDS 00006 494
CDS 00007 494
CDS 00008 494
CDS 00009 494
CDS 00010 495
CDS 00011 495
CDS 00012 495
CDS 00013 495
CDS 10100 496
CDS 10101 496
CDS 10200 496
CDS 10201 496
CDS 10202 497
CDS 10203 497
CDS 10204 497
CDS 10205 497
CDS 10206 498
CDS 10207 498
CDS 10208 498

CDS 10400 498
CDS 15102 499
CDS 15103 499
CDS 15104 499
CDS 15106 500
CDS 15107 500
CDS 15108 500
CDS 15109 500
CDS 15110 501
CDS 15111 501
CDS 15112 501
CDS 15113 502
CDS 15114 502
CDS 15115 502
CDS 15116 503
CDS 15117 503
CDS 15118 503
CDS 15119 503
CDS 15120 504
CDS 15121 504
CDS 15122 504
CIM 01100 121
CIM 01101 121
CIM 01102 122
CIM 01103 122
CIM 01104 122
CIM 01105 122
CIM 01106 123
CIM 01107 123
CIM 01108 123
CIM 01109 123
CIM 01110 124
CIM 01111 124
CIM 01112 124
CIM 01113 124
CIM 01114 125
CIM 01115 125
CIM 01116 125
CIM 01117 125
CIM 01200 126
CIM 01300 126
CIM 01301 126
CIM 01302 126
CIM 01303 127
CIM 01304 127
CIM 01305 127
CIM 01306 127
CIM 01307 128
CIM 01400 128
CIM 01401 128
CIM 01403 128

CIM 01405 128
CIM 01406 129
CIM 01407 129
CIM 01409 129
CIM 01410 129
CIM 01411 130
CIM 01412 130
CIM 01413 130
CIM 01414 130
CIM 01415 131
CIM 01416 131
CIM 01417 131
CIM 01418 131
CIM 01419 132
CIM 01420 132
CIM 01421 132
CIM 01501 132
CIM 01502 133
CIM 01601 133
CIM 01602 133
CIM 01603 133
CIM 01604 134
CIM 01605 134
CIM 01606 134
CIM 01607 134
CIM 01608 135
CIM 01609 135
CIM 01610 135
CIM 01611 135
CIM 01612 136
CIM 01613 136
CIM 01614 136
CIM 01615 136
CIM 01616 137
CIM 01700 137
CIM 01701 137
CIM 01702 137
CIM 01703 137
CIM 01704 138
CIM 01705 138
CIM 01800 138
CIM 01801 138
CIM 02000 139
CRS 200001 141
CRS 200002 141
CRS 200003 142
CRS 200004 142
CRS 200005 142
CRS 300001 142
CRS 300002 143
CRS 300003 143

CRS 300004 143
 CRS 300005 143
 CRS 300006 143
 CRS 300007 144
 CRS 300008 144
 CRS 300009 144
 CRS 300010 144
 CRS 300011 145
 CRS 300012 145
 CRS 300013 145
 CRS 300014 145
 CRS 300015 146
 CRS 300016 146
 CRS 300017 146
 CRS 300018 146
 CRS 300019 147
 CRS 300020 147
 CRS 300021 147
 CRS 300022 147
 CRS 300023 148
 CRS 300024 148
 CSM 00001 149
 CSM 00002 149
 CSM 00003 150
 CSM 00004 150
 CSM 00005 150
 CSM 00006 151
 CSM 00007 151
 CSM 00008 151
 CSM 00009 152
 CSM 00010 152
 CSM 00011 152
 CSM 00012 153
 CSM 00101 153
 CSM 00102 153
 CSM 00103 154
 CSM 00104 154
 CSM 00105 154
 CSM 00106 155
 CSM 00107 155
 CSM 00108 155
 CSM 00109 156
 CSM 00110 156
 CSM 00111 156
 CSM 00112 157

D

DA0005 159
 DA0009 160
 DA0010 160
 DFA 00010 177
 DFA 0003 177
 DFA 0030 177
 DFA 20001 178
 DFA 30001 178

DFA 40001 178
 DFA 40002 178
 DFA 40003 179
 DFA 40004 179
 DFA 50001 179
 DFA 50002 179
 DFA 50003 180
 DFA 50004 180
 DFA 50005 180
 DFA 50006 180
 DFA 50007 181
 DFA 50008 181
 DFA 60001 181
 DFA 60002 181
 DFA 60003 182
 DFA 60004 182
 DFA 60005 182
 DFA 60006 182
 DFA 70001 183
 DFA 70002 183
 DFA 80002 183
 DFA 80003 183
 DFA 80004 184
 DFA 80005 184
 DFA 80006 184
 DFA 80007 184
 DMA0002 161
 DMA0005 161
 DMA0006 162
 DMA0007 163
 DMA0008 163
 DPP0001 164
 DPP0002 164
 DPQ0001 165
 DPQ0003 165
 DPQ0005 165
 DPQ0006 166
 DPS0001 167
 DPS0002 167
 DX 00050 195
 DX0001 186
 DX0002 186
 DX0003 186
 DX0004 187
 DX0005 187
 DX0007 187
 DX0009 188
 DX0010 188
 DX0011 189
 DX0012 189
 DX0014 190
 DX0017 190
 DX0018 190
 DX0022 191
 DX0024 191
 DX0025 191

DX0026 192
 DX0027 192
 DX0037 193
 DX0040 193
 DX0041 193
 DX0044 194
 DX0045 194
 DX0046 194
 DX0047 195

E

EAS 10001 215
 EAS 10002 216
 EAS 10003 216
 EAS 10004 216
 EAS 10005 216
 EAS 10006 217
 EAS 10007 217
 EAS 10008 217
 EAS 10009 217
 EAS 10010 218
 EAS 30001 218

F

FBE 42059 225
 FBE 60002 228
 FBE 60003 228
 FBE 60004 228
 FBE 60013 228
 FBE 60016 229
 FBE 60019 229
 FBE 60022 229
 FBE 60025 230
 FBE 60026 230
 FBE 60027 230
 FBE 60029 230
 FBE 60033 231
 FBE 60034 231
 FBE 60036 231
 FBE 60037 231
 FBE 60038 232
 FBE 60039 232
 FBE 60040 232
 FBE 60041 233
 FBE 60100 233
 FBE 60101 233
 FBE 60105 234
 FBE 60106 234
 FBE 60107 234
 FBE 60208 234
 FBE 60211 235
 FBE 60212 235
 FBE 60213 235
 FBE 60216 235

FBE 60217 236	FBE42044 222	IDT 15025 262
FBE 60218 236	FBE42045 223	IES 00001 263
FBE 60219 236	FBE42046 223	IES 00002 263
FBE 60220 237	FBE42048 223	IES 00003 264
FBE 60224 237	FBE42049 223	IES 00004 264
FBE 60225 237	FBE42050 224	IES 00005 264
FBE 60226 237	FBE42051 224	IES 00006 264
FBE 60227 238	FBE42052 224	IES 00007 265
FBE 60228 238	FBE42055 224	IES 00008 265
FBE 60314 238	FBE42056 225	IES 00009 265
FBE 60315 238	FBE42057 225	IES 00010 266
FBE 60317 239	FBE42058 225	IES 00011 266
FBE 60318 239	FBE42060 226	IES 00012 266
FBE 60319 239	FBE42061 226	IES 00013 267
FBE 60320 240	FBE42062 226	IES 00014 267
FBE 60321 240	FBE42063 227	IES 00015 267
FBE 60322 240	FBE42064 227	IES 00016 268
FBE 60323 241	FBE42066 227	IES 00017 268
FBE 60400 241	FBE42067 227	IES 00018 268
FBE 60401 241		IES 00019 268
FBE 60402 241		IES 00020 269
FBE 60404 242		IES 00022 269
FBE 60405 242		IES 00023 269
FBE 60406 242		IES 00024 270
FBE 60408 243		IES 00025 270
FBE 60409 243		IES 00026 270
FBE 60410 243		IES 00027 270
FBE 60411 243		IES 00028 271
FBE 60412 244		IES 00029 271
FBE 60413 244		IES 10001 271
FBE 60414 244		IES 10002 271
FBE 60415 245		IES 10005 272
FBE 60502 245		IES 10006 272
FBE 60503 245		IES 10013 272
FBE 60504 245		IES 10014 272
FBE 60505 246		IES 10016 273
FBE 60506 246		IES 10032 273
FBE 60507 246		IES 10033 273
FBE 60509 247		IES 10034 273
FBE 60510 247		IES 10035 274
FBE 60512 247		IES 10036 274
FBE 60513 247		IES 10037 274
FBE 60600 248		IES 10038 274
FBE 60601 248		IES 10040 275
FBE 60602 248		IES 10041 275
FBE42001 219		IES 10042 275
FBE42003 219		IES 10061 275
FBE42008 220		IES 10064 276
FBE42009 220		IES 10069 276
FBE42014 220		IES 10072 276
FBE42016 221		IES 10077 276
FBE42017 221		IES 10082 276
FBE42018 221		IES 10083 277
FBE42033 221		IES 10086 277
FBE42034 222		IES 10100 277
FBE42042 222		IES 10701 277
	G	
	GUI0003 249	
	GUI0005 250	
	GUI0006 250	
	I	
	IDT 00420 251	
	IDT 00425 252	
	IDT 00630 252	
	IDT 00631 252	
	IDT 02300 253	
	IDT 02311 253	
	IDT 06103 254	
	IDT 06120 254	
	IDT 06130 255	
	IDT 06150 255	
	IDT 06200 256	
	IDT 06201 256	
	IDT 06202 257	
	IDT 06203 257	
	IDT 06204 257	
	IDT 06205 258	
	IDT 06210 258	
	IDT 09501 259	
	IDT 095010 261	
	IDT 095011 261	
	IDT 09502 259	
	IDT 09503 259	
	IDT 09504 260	
	IDT 09505 260	
	IDT 09506 260	
	IDT 09507 260	
	IDT 09508 261	
	IDT 09509 261	

L

LO 26613 339
 LO 26614 340
 LO 26615 340
 LO 26616 340
 LO 26617 340
 LO 26619 341
 LO 26620 341
 LO 26621 341
 LO 26626 341
 LO 26627 342
 LO 26630 342
 LO 26631 342
 LOV0001 315
 LOV0002 315

M

MDB 00001 343
 MOB 00001 345
 MOB 00002 346
 MOB 00005 346
 MOB 00006 346
 MOB 00009 346
 MOB 00010 347
 MOB 00011 347
 MOB 00012 347
 MOB 00014 347
 MOB 00015 348
 MOB 00018 348
 MOB 00019 348
 MOB 00020 348
 MOB 00021 349
 MOB 00022 349
 MOB 00023 349
 MOB 00024 349
 MOB 00026 350
 MOB 00027 350
 MOB 00028 350
 MOB 00029 350
 MOB 00030 351
 MOB 00031 351
 MOB 00050 351
 MOB 00051 351
 MOB 00060 351
 MOB 00061 351
 MOB 00080 352
 MOB 00081 352
 MOB 00082 352
 MOB 00083 352
 MOB 00110 352
 MOB 00111 352
 MOB 00130 352
 MOB 00131 352
 MOB 00132 352
 MOB 00300 352
 MOB 00301 352

MOB 00302 352
 MOB 00303 352
 MOB 00304 352
 MOB 00305 352
 MOB 02003 353
 MOB 02017 353
 MOB 02090 353
 MOB 02091 353
 MOB 02100 353
 MOB 02101 353
 MOB 02102 353
 MOB 02120 354
 MOB 02121 354
 MOB 10004 354
 MOB 10005 354
 MOB 10006 354
 MOB 10007 355
 MOB 10008 355
 MOB 10009 355
 MOB 10010 355
 MOB 10011 356
 MOB 10012 356
 MOB 10013 356
 MOB 10030 356
 MOB 10031 356
 MOB 10032 357
 MOB 10033 357
 MOB 10034 357
 MOB 10035 357
 MOB 10037 358
 MOB 10039 358
 MOB 10040 358
 MOB 10042 358
 MOB 10043 359
 MOB 10044 359
 MOB 10045 359
 MOB 10046 359
 MOB 10047 360
 MOB 10048 360
 MOB 10049 360
 MOB 10050 360
 MOB 10051 360
 MOB 10071 360
 MOB 10072 360
 MOB 10073 360
 MOB 10081 361
 MOB 10082 361
 MOB 10083 361
 MOB 10090 361
 MOB 10091 361
 MOB 10100 361
 MOB 10101 361
 MOB 10102 361
 MOB 10110 361
 MOB 10111 361
 MOB 10120 362

MOB 10121 362
 MOB 10122 362
 MOB 10130 362
 MOB 10131 362
 MOB 10132 362
 MOB 10133 362
 MOB 10140 362
 MOB 10141 362
 MOB 10142 362
 MOB 10143 362
 MOB 10150 362
 MOB 10151 362
 MOB 10160 363
 MOB 10161 363
 MOB 10162 363
 MOB 10170 363
 MOB 10171 363
 MOB 10180 363
 MOB 10181 363
 MOB 10190 363
 MOB 10191 363
 MOB 10192 363
 MOB 10193 363
 MOB 10200 363
 MOB 10201 363
 MOB 10210 364
 MOB 10211 364
 MOB 10220 364
 MOB 10221 364
 MOB 10230 364
 MOB 10231 364
 MOB 10300 364
 MOB 10301 364
 MOB 10302 364
 MOB 10303 364
 MOB 10304 364
 MOB 10305 364
 MOB 10306 364
 MOB 10307 364
 MOB 10308 364
 MOB 10309 364
 MOB 10310 364
 MOB 10311 364
 MOB 10312 364
 MOB 10400 365
 MOB 10401 365
 MOB 10402 365
 MOB 10403 365
 MOB 10404 365
 MOB 10405 365
 MOB 10406 365
 MOB 10407 365
 MOB 10408 365
 MOB 10409 365
 MOB 10410 365
 MOB 10411 365

MOB 10412 365	MOB 10905 366	MON00056 534
MOB 10413 365	MOB 10906 366	MON00057 534
MOB 10414 365	MOB 10907 366	
MOB 10415 365	MOB 10908 366	
MOB 10416 365	MOB 10909 366	
MOB 10417 365	MON00001 521	P
MOB 10418 365	MON00002 521	PS 10001 373
MOB 10419 365	MON00003 521	PS 10002 374
MOB 10420 365	MON00004 522	PS 10003 374
MOB 10500 365	MON00006 522	PS 10004 374
MOB 10501 365	MON00007 522	PS 10005 374
MOB 10502 365	MON00008 522	PS 10006 375
MOB 10503 365	MON00009 523	PS 10007 375
MOB 10504 365	MON00010 523	PS 10008 375
MOB 10505 365	MON00011 523	PS 15002 375
MOB 10600 365	MON00012 523	PS 15003 375
MOB 10601 365	MON00013 524	PS 15004 376
MOB 10602 365	MON00014 524	PS 15005 376
MOB 10603 365	MON00015 524	PS 15006 376
MOB 10604 365	MON00016 525	PS 20001 377
MOB 10700 365	MON00017 525	PS 20002 377
MOB 10701 365	MON00018 525	PS 20003 377
MOB 10702 365	MON00019 525	PS 20004 377
MOB 10703 365	MON00020 526	PS 20005 378
MOB 10704 365	MON00021 526	PS 20006 378
MOB 10705 365	MON00022 526	PS 20007 378
MOB 10706 365	MON00023 526	PS 20008 378
MOB 10707 365	MON00024 527	PS 20009 379
MOB 10708 365	MON00025 527	PS 20010 379
MOB 10709 365	MON00026 527	PS 20011 379
MOB 10710 365	MON00027 527	PS 20012 379
MOB 10711 365	MON00028 528	PS 20013 380
MOB 10712 365	MON00029 528	PS 30001 380
MOB 10713 365	MON00030 528	PS 30002 380
MOB 10714 365	MON00031 528	PS 30003 380
MOB 10715 365	MON00032 529	PS 30004 381
MOB 10716 365	MON00033 529	PS 30005 381
MOB 10800 366	MON00034 529	PS 30006 381
MOB 10801 366	MON00035 529	PS 30007 381
MOB 10802 366	MON00036 529	PS 30008 382
MOB 10803 366	MON00037 530	PS 30009 382
MOB 10804 366	MON00039 530	PS 30010 382
MOB 10805 366	MON00041 530	PS 30011 382
MOB 10806 366	MON00042 530	PS 30012 383
MOB 10807 366	MON00044 531	PS 30013 383
MOB 10808 366	MON00045 531	PS 30015 383
MOB 10809 366	MON00046 531	PS 30016 383
MOB 10810 366	MON00047 531	PS 30017 384
MOB 10811 366	MON00048 532	PS 30019 384
MOB 10812 366	MON00049 532	PS 40001 384
MOB 10813 366	MON00050 532	PS 40002 384
MOB 10900 366	MON00051 532	PS 40003 385
MOB 10901 366	MON00052 533	PS 50001 385
MOB 10902 366	MON00053 533	PS 50002 385
MOB 10903 366	MON00054 533	PS 50003 385
MOB 10904 366	MON00055 533	PS 50004 386
		PS 50005 386

PS 50006 386
 PS 50007 386
 PS 50008 387
 PS 50009 387
 PS 50010 387
 PS 50011 387
 PS 50100 388
 PS 50101 388
 PS 50102 388
 PS 50103 388
 PS 50104 389
 PS 50105 389
 PS 50106 389
 PS 50107 389
 PS 50108 390
 PS 50109 390
 PS 50200 390
 PS 50201 390
 PS 50202 391
 PS 50203 391
 PS 50204 391
 PS 50205 391
 PS 50206 392
 PS 50300 392
 PS 50301 392
 PS 50302 392
 PS 50303 393
 PS 50304 393
 PS 50305 393
 PS 50306 393
 PS 50307 394
 PS 50308 394
 PS 60001 394
 PS 60002 394
 PS 60003 395
 PS 60004 395
 PS 60101 395
 PS 60102 395
 PS 60103 396
 PS 60201 396
 PS 60301 396
 PSS 00002 513
 PSS 00003 513
 PSS 00004 514
 PSS 01001 514
 PSS 01002 514
 PSS 01004 514
 PSS 02001 515
 PSS 02003 515
 PSS 02004 515
 PSS 02005 515
 PSS 03002 516
 PSS 03004 516
 PSS 03007 516
 PSS 03008 517
 PSS 03009 517

PSS 04001 517
 PSS 04003 517
 PSS 04005 518
 PSS 04006 518
 PSS 05001 518
 PSS 05002 518
 PSS 05003 519
 PSS 06002 519
 PSS 06004 519
 PSS 06005 519
 PSS 06006 520
 PSS 06007 520
 PSS 07001 520
 PSS 07002 520

Q

QP0001 168
 QP0002 168
 QP0003 169
 QP0004 169
 QP0005 169
 QP0006 169
 QP0007 170
 QP0008 170
 QP0009 170
 QP0010 170
 QP0011 171
 QP0013 171
 QP0014 171
 QP0015 172
 QP0016 172
 QP0017 172
 QP0018 173
 QP0019 174
 QP0020 174
 QP0021 175
 QP0022 175
 QP0023 175
 QP0025 175
 QP0027 176
 QPF0001 168
 QTJ 00501 367
 QTJ 00510 367
 QTJ 00511 367
 QTJ 00512 368
 QTJ 00513 368
 QTJ 00514 368
 QTJ 00515 368
 QWS 00001 369
 QWS 00002 369
 QWS 00003 369
 QWS 00004 370
 QWS 00005 370
 QWS 00006 370
 QWS 00007 370

QWS 00008 371
 QWS 00009 371
 QWS 00010 371
 QWS 00011 371
 QWS 02718 372

R

RCT 00001 397
 RCT 00011 397
 RCT 00013 397
 RCT 00014 398
 RCT 00016 398
 RCT 00017 398
 RCT 00018 398
 RCT 00019 399
 RCT 00020 399
 RCT 00021 399
 RCT 00022 399
 RCT 00023 399
 RCT 00024 400
 RCT 00025 400
 RCT 00026 400
 RCT 00027 400
 RCT 00028 401
 RCT 00029 401
 RCT 00030 401
 RCT 00031 401
 RCT 00032 402
 RWI 00000 477
 RWI 00001 477
 RWI 00010 477
 RWI 00011 477
 RWI 00012 478
 RWI 00013 478
 RWI 00014 478
 RWI 00015 478
 RWI 00016 479
 RWI 00017 479
 RWI 00200 479
 RWI 00223 479
 RWI 00226 480
 RWI 00235 480
 RWI 00236 480
 RWI 00237 481
 RWI 00239 481
 RWI 00240 481
 RWI 00301 482
 RWI 00309 482
 RWI 00314 482
 RWI 00316 482
 RWI 00317 483
 RWI 00321 483
 RWI 00322 483
 RWI 00323 483
 RWI 00324 484

RWI 00501 484
 RWI 00502 484
 RWI 00503 484
 RWI 00504 485
 RWI 00506 485
 RWI 00507 485
 RWI 00508 485
 RWI 00509 486
 RWI 00511 486
 RWI 00512 486
 RWI 00602 486
 RWI 00603 487
 RWI 00604 487
 RWI 00605 487
 RWI 00606 487
 RWI 00607 488
 RWI 00608 488
 RWI 00609 488
 RWI 00610 488
 RWI 00611 489
 RWI 00612 489
 RWI 00613 489
 RWI 00614 489
 RWI 00701 490
 RWI 00702 490
 RWI 00703 490
 RWI 00706 490
 RWI 00800 491
 RWI 00801 491
 RWI 00825 491
 RWI 00826 491
 RWI 00850 492
 RWS 000011 406
 RWS 000012 406
 RWS 000013 406
 RWS 000015 406
 RWS 000016 407
 RWS 000017 407
 RWS 000018 407
 RWS 000019 407
 RWS 00002 403
 RWS 000020 408
 RWS 000021 408
 RWS 000022 408
 RWS 000023 408
 RWS 000024 409
 RWS 000025 409
 RWS 000026 409
 RWS 00003 403
 RWS 000031 410
 RWS 000032 410
 RWS 000033 410
 RWS 000034 410
 RWS 000035 411
 RWS 000036 411
 RWS 000037 411

RWS 000038 411
 RWS 000039 412
 RWS 00004 404
 RWS 000040 412
 RWS 000041 412
 RWS 000042 412
 RWS 000043 413
 RWS 000044 413
 RWS 000045 413
 RWS 000046 414
 RWS 000047 414
 RWS 000048 414
 RWS 000049 414
 RWS 00005 404
 RWS 000050 415
 RWS 000051 415
 RWS 00006 404
 RWS 00007 404
 RWS 000076 422
 RWS 000077 422
 RWS 000078 422
 RWS 000079 422
 RWS 00008 405
 RWS 00009 405
 RWS 00010 405
 RWS 00052 415
 RWS 00053 416
 RWS 00054 416
 RWS 00055 416
 RWS 00056 416
 RWS 00057 417
 RWS 00058 417
 RWS 00059 417
 RWS 00060 417
 RWS 00061 418
 RWS 00062 418
 RWS 00063 418
 RWS 00064 419
 RWS 00065 419
 RWS 00066 419
 RWS 00067 419
 RWS 00068 420
 RWS 00069 420
 RWS 00070 420
 RWS 00071 420
 RWS 00072 421
 RWS 00073 421
 RWS 00074 421
 RWS 00075 421

T

TMT 20050 427
 TMT 20070 427
 TMT10000 425
 TMT10010 425

TMT10020 426
 TMT10030 426
 TMT10040 426
 TMT10050 426

U

UNM0001 431
 UNM0002 432
 UNM0003 432
 UNM0004 432
 UNM0005 432
 UNM0006 433
 UNM0007 433
 UNM0008 433
 UNM0009 433
 UNM0010 434
 UNM0011 434
 UNM0012 434
 UNM0013 434
 UNM0014 435
 UNM0015 435
 UNM0016 435
 UNV0017 436
 UNV0035 437
 UNV0049 437
 USR0006 108
 UTM 20001 427
 UTM 20010 428
 UTM 20020 428
 UTM 20030 428
 UTM 20040 428
 UTM 20050 429
 UTM 20060 429
 UTM 20070 429
 UX0001 196
 UX0010 196
 UX0011 196
 UX0012 197
 UX0013 197
 UX0015 197
 UX0016 198
 UX0023 198
 UX0028 198
 UX0029 199
 UX0032 199
 UX0033 199
 UX0034 200
 UX0036 200
 UX0037 200
 UX0038 201
 UX0039 201
 UX0040 202
 UX0041 202
 UX0042 203
 UX0043 203

UX0044 203
 UX0045 204
 UX0046 204
 UX0047 204
 UX0048 205
 UX0049 205
 UX0050 206
 UX0051 206
 UX0052 206
 UX0053 207
 UX0054 207
 UX0055 208
 UX0057 208
 UX0058 209
 UX0059 209
 UX0060 209
 UX0061 210
 UX0062 210
 UX0063 210
 UX0064 211
 UX0065 211
 UX0066 211
 UX0067 212
 UX0068 212
 UX0069 212
 UX0071 213

V

VAR0001 316
 VDC 00001 312
 VDC 00002 312
 VDC 00003 312
 VDC 00004 313
 VDC 00005 313
 VDC 00007 313
 VDC 00008 313
 VDC 00009 314
 VDC 00010 314
 VDS 00001 306
 VDS 00002 306
 VDS 00003 306
 VDS 00004 306
 VDS 00005 306
 VDS 00006 307
 VDS 00007 307
 VDS 00008 307
 VDS 00009 307
 VDS 00010 308
 VDS 00012 308
 VDS 00013 308
 VDS 00014 308
 VDS 00015 308

VDS 00016 309
 VDS 00017 309
 VDS 00018 309
 VDS 00019 309
 VDS 00020 310
 VDS 00021 310
 VDS 00022 310
 VDS 00023 310
 VDS 00024 311
 VDS 00025 311
 VDS 00026 311
 VDS 00027 311
 VDS 00028 312
 VDS 00029 312
 VYC00018 112

W

WIH 00015 476
 WIH 00016 476
 WIJ 10000 455
 WIJ 10001 456
 WIJ 10500 456
 WIJ 11111 456
 WIJ 20000 457
 WIJ 20001 457
 WIJ 20002 457
 WIJ 20003 458
 WIJ 20004 458
 WIJ 20005 458
 WIJ 20010 459
 WIJ 30000 459
 WIJ 30001 460
 WIJ 30003 460
 WIJ 30004 459
 WIJ 40000 459
 WIJ 40001 460
 WIJ 50003 461
 WIJ 55555 461
 WIJ 60001 461
 WIJ 60002 462
 WIJ 77777 462
 WIJ 77778 463
 WIJ 77779 462
 WIO 00002 463
 WIO 0001 463
 WIO 30280 464
 WIO 30284 464
 WIS 30000 465
 WIS 30001 465
 WIS 30251 465
 WIS 30252 465
 WIS 30253 465

WIS 30254 466
 WIS 30255 466
 WIS 30256 466
 WIS 30257 466
 WIS 30258 467
 WIS 30259 467
 WIS 30270 467
 WIS 30271 467
 WIS 30272 468
 WIS 30280 469
 WIS 30284 469
 WIS 30285 469
 WIS 30351 468
 WIS 30371 468
 WIS 30381 470
 WIS 30551 470
 WIS 30553 470
 WIS 30554 471
 WIS 30555 471
 WIS 30556 471
 WIS 30557 472
 WIS 30650 472
 WIS 30751 472
 WIS 30752 473
 WIS 30753 473
 WIS 30761 473
 WIS 30762 474
 WIS 30763 474
 WIS 40000 475

X

XLS 000001 507
 XLS 000002 507
 XLS 000003 507
 XLS 000004 507
 XLS 000005 508
 XLS 000006 508
 XLS 000007 508
 XLS 000008 508
 XLS 000009 509
 XLS 000010 509
 XLS 000011 509
 XLS 000012 509
 XLS 000013 510
 XLS 000014 510
 XLS 000015 510
 XLS 000016 510
 XLS 000017 511
 XLS 000018 511
 XLS 000019 511
 XLW 000001 511
 XLW 000002 512

