



## Business Intelligence 套件错误消息说明

■ SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite 4.0 Support Package 5

2012-12-05

## 版权所有

© 2012 SAP AG。保留所有权利。SAP、R/3、SAP NetWeaver、Duet、PartnerEdge、ByDesign、SAP BusinessObjects Explorer、StreamWork、SAP HANA 和本文提及的其它 SAP 产品和服务及其各自标识均为 SAP AG 在德国和其它国家/地区的商标或注册商标。Business Objects 和 Business Objects 标识、BusinessObjects、Crystal Reports、Crystal Decisions、Web Intelligence、Xcelsius 和本文提及的其它 Business Objects 产品和服务及其各自标识均为 Business Objects Software Ltd 的商标或注册商标。Business Objects 是一家 SAP 子公司。Sybase 和 Adaptive Server、iAnywhere、Sybase 365、SQL Anywhere 和本文提及的其它 Sybase 产品和服务及其各自标识均为 Sybase Inc. 的商标或注册商标。Sybase 是一家 SAP 子公司。Crossgate、m@tic EDDY、B2B 360° 和 B2B 360° 服务是 Crossgate AG 在德国和其它国家的注册商标。Crossgate 是一家 SAP 公司。文中提及的所有其他产品和服务名称均为各自所有人的商标。本文档中包含的数据仅供参考。各国的产品规格可能不同。上述资料如有变更，恕不另行通知。上述资料由 SAP AG 及其关联公司（统称“SAP Group”）提供，仅供参考，SAP Group 对其不做任何陈述或保证，对于其中的错误或疏漏不承担任何责任。对 SAP Group 产品和服务所做的保证仅为这类产品和服务随附的明示保证声明中的保证（如有）。本文中的任何信息均不构成额外保证。

2012-12-05

# 目录

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 第 1 章  | 管理和安全性错误消息.....  | 39 |
| 1.1    | 管理 (ADM) 错误..  | 39 |
| 1.2    | 管理向导 (ADW) 错误消息..  | 39 |
| 1.3    | BIP Framework 中间件 (FWM) 错误消息..                               | 40 |
| 1.3.1  | FWM 00001 — FWM 00009..                                      | 40 |
| 1.3.2  | FWM 01001 — FWM 01014..                                      | 43 |
| 1.3.3  | FWM 02001 — FWM 02124..                                      | 46 |
| 1.3.4  | FWM 04002 — FWM 04038..                                      | 56 |
| 1.3.5  | FWM 08001 — FWM 08006..                                      | 61 |
| 1.3.6  | FWM 10001 — FWM 10007..                                      | 62 |
| 1.3.7  | FWM 12001 — FWM 12013..                                      | 63 |
| 1.3.8  | FWM 14001 — FWM 14009..                                      | 65 |
| 1.3.9  | FWM 16001 — FWM 16005..                                      | 67 |
| 1.3.10 | FWM 17001 — FWM 17003..                                      | 68 |
| 1.4    | BI 平台服务器 (FWB) 错误消息..  | 69 |
| 1.4.1  | FWB 00001 至 FWB 00999..                                      | 70 |
| 1.4.2  | FWB 01000 至 FWB 01999..                                      | 87 |
| 1.4.3  | FWB 02000 至 FWB 02999..                                      | 88 |
| 1.4.4  | FWB 04000 — FWB 04999..                                      | 89 |
| 1.5    | 安全 (USR) 错误..  | 91 |
| 1.5.1  | 无权使用 Designer。(USR0006)..                                    | 92 |
| 第 2 章  | Analysis (OLAP 版) 错误消息.....                                  | 93 |
| 2.1    | AOC 00000 — 09999..  | 93 |
| 2.1.1  | 替换原始工作区时遇到问题。请重试或使用“另存为”命令。(AOC00001) ..                     | 93 |
| 2.1.2  | 保存工作区时出现未知错误。无法保存工作区。(AOC00002) ..                           | 93 |
| 2.1.3  | 您的请求无法完成，原因是您的会话已断开连接。请重新登录以重试。<br>(AOC00003) ..             | 94 |
| 2.1.4  | Analysis (OLAP 版) 无法打开工作区。工作区已损坏。请与管理员联系。<br>(AOC00005) ..   | 94 |
| 2.1.5  | Analysis (OLAP 版) 无法找到请求的工作区。工作区可能已被删除。<br>(AOC00006) ..     | 94 |
| 2.1.6  | 恢复工作区时出错。请与管理员联系。(AOC00007) ..                               | 94 |
| 2.1.7  | Analysis (OLAP 版) 无法保存工作区。缺少名称。请键入有效的名称并重试。<br>(AOC00008) .. | 95 |

|        |  |
|--------|--|
| 2.1.8  | Analysis (OLAP 版) 无法保存工作区。缺少工作区文件夹。请选择有效的文件夹并重试。(AOC00009) .. 95   |
| 2.1.9  | 没有权限保存到此文件夹。如果需要启用此权限, 请与管理员联系。(AOC00011) .. 95  |
| 2.1.10 | (An error occurred while trying to retrieve connections from the BI platform server.) 试图通过 BI 平台服务器获取连接时发生错误。请与管理员联系, 以确认此服务器正在运行。(AOC00012) .. 95 |
| 2.1.11 | 试图获取连接时发生错误。某些连接不可用。如果问题仍存在, 请与管理员联系。(AOC00013) .. 96  |
| 2.1.12 | 无权执行所请求的操作。如果需要帮助, 请与系统管理员联系。(AOC00018) .. 96  |
| 2.1.13 | 尚未在中央管理控制台中定义连接, 或者您未被授予查看任何现有连接的权限。有关更多信息, 请与管理员联系。(AOC00020) .. 96   |
| 2.1.14 | Analysis (OLAP 版) 无法完成上一操作。请重试。如果问题仍然存在, 请与管理员联系。(AOC00021) .. 96  |
| 2.1.15 | Analysis (OLAP 版) 无法删除 “ {0} ”。分析连接已丢失。(AOC00022) .. 97  |
| 2.1.16 | 提取报表参数时出错。请重试操作。如果问题仍然存在, 请与管理员联系。(AOC00023) .. 97   |
| 2.1.17 | 请求的操作未成功完成, 因为 MDAS 服务器不可用。请重试操作。如果问题仍然存在, 请与管理员联系。(AOC00040) .. 97  |
| 2.1.18 | MDAS 服务遇到错误。(AOC00041) .. 97   |
| 2.1.19 | Analysis (OLAP 版) 无法打开连接。(AOC00044) .. 98  |
| 2.1.20 | 由于所请求的操作使查询进入无效状态, 因此无法完成此操作。(AOC00045) .. 98  |
| 2.1.21 | 由于发生层次结构冲突, 因此无法完成所请求的操作。(AOC00046) .. 98  |
| 2.1.22 | 无法完成请求的操作, 因为查询太大。(AOC00047) .. 98   |

### 第 3 章 BIP 服务器 (FWR) 错误消息..... 99

|       |  |
|-------|--|
| 3.1   | FWR 000001 — 000007.. 99                             |
| 3.1.1 | _a_发生内部错误。请与系统管理员联系。(FWR 000001) _z_.. 99            |
| 3.1.2 | _a_属性 {0} 缺少一个值。(FWR 000002) _z_.. 99                |
| 3.1.3 | _a_属性 {0} 具有无效值 {1}。(FWR 000003) _z_.. 100           |
| 3.1.4 | _a_参数 {0} 具有无效值 {1}。(FWR 000004) _z_.. 100           |
| 3.1.5 | _a_反序列化对象时发生错误。(FWR 000005) _z_.. 100                |
| 3.1.6 | _a_序列化属性 {0} 时发生错误。(FWR 000006) _z_.. 100            |
| 3.1.7 | _a_ {0} 的值必须介于范围 {1} 到 {2} 之间。(FWR 000007) _z_.. 100 |
| 3.2   | FWR 100001 — 100002.. 101                            |
| 3.2.1 | 内部错误。请与系统管理员联系。(FWR 100001) .. 101                   |
| 3.2.2 | 内存不足。请与系统管理员联系。(FWR 100002) .. 101                   |

### 第 4 章 Crystal Reports Server (CRS) 错误消息..... 102

|       |   |
|-------|---|
| 4.1   | CRS 200001 - CRS 200005.. 102               |
| 4.1.1 | 内部错误。请与系统管理员联系。(CRS 200001) .. 102          |
| 4.1.2 | 内存不足。请与系统管理员联系。(CRS 200002) .. 102          |
| 4.1.3 | 请求失败, 因为用户无权执行以下操作: {0}。(CRS 200003) .. 103 |

|              |   |
|--------------|---|
| 4.1.4        | 检测到了不受支持的运行时修改。在运行时不能添加特定于用户的内容。(CRS 200004) .. 103                         |
| 4.1.5        | 无法执行向下钻取。(CRS 200004) (CRS 200005) .. 103                                   |
| 4.2          | CRS 300001 - CRS 300024 .. 103  |
| 4.2.1        | 内部错误。请与系统管理员联系。(CRS 300001) .. 103  |
| 4.2.2        | {0} (CRS 300002) .. 104   |
| 4.2.3        | {0} (CRS 300003) .. 104   |
| 4.2.4        | 将导出的报表写入磁盘时出错。(CRS 300004) .. 104   |
| 4.2.5        | 与 BOE 通信时出错: {0} (CRS 300005) .. 104  |
| 4.2.6        | 范围批作业处理失败。(CRS 300006) .. 104   |
| 4.2.7        | 全局传送规则警报处理失败。(CRS 300007) .. 105  |
| 4.2.8        | 无法将文档传送到目标。(CRS 300008) .. 105  |
| 4.2.9        | 无法在报表中找到个性化目标字段 {0}。(CRS 300009) .. 105                                     |
| 4.2.10       | 无法将 BOE 配置文件值映射到非字符串参数字段: {0} (CRS 300010) .. 105                           |
| 4.2.11       | 无法将配置文件表达式映射到参数字段: {0} (CRS 300011) .. 106                                  |
| 4.2.12       | 参数字段 {0} 不是可选字段。必须为其设置值。(CRS 300012) .. 106                                 |
| 4.2.13       | 参数字段 {0} 不允许多个值。(CRS 300013) .. 106   |
| 4.2.14       | 参数字段 {0} 正在使用并且需要值。(CRS 300014) .. 106                                      |
| 4.2.15       | 参数字段 {0} 不允许空值。(CRS 300015) .. 106  |
| 4.2.16       | 发布源文档中没有任何保存的数据, 必需提供已保存的数据。(CRS 300016) .. 107                             |
| 4.2.17       | 无法将配置文件值类型转换为字段 {0} 的报表字段类型 (CRS 300017) .. 107                             |
| 4.2.18       | 个性化数据参数 {0} 可能会造成性能低下, 原因是这可能会导致为每个收件人执行 1 次数据库刷新。(CRS 300018) .. 107       |
| 4.2.19       | 无法个性化布尔值组参数 {0} 。不支持个性化布尔值组中的参数。(CRS 300019) .. 107                         |
| 4.2.20       | 用户无权打印文档。(CRS 300020) .. 108  |
| 4.2.21       | 用户无权下载文档, 只有权计划发送到默认 Enterprise 位置和收件箱目标。(CRS 300021) .. 108                |
| 4.2.22       | 未能计划多语种报表。(CRS 300022) .. 108   |
| 4.2.23       | 未能触发报表中的警报。(CRS 300023) .. 108  |
| 4.2.24       | 无法运行发布, 因为此文档基于具有用户特定的安全性的语义层, 而发布使用的不是针对每个收件人的群发模式。(CRS 300024) .. 108     |
| <b>第 5 章</b> | <b>数据访问错误消息..... 110</b>  |
| 5.1          | 数据提供者 (DMA) 错误消息.. 110  |
| 5.1.1        | 错误的层次名称 (DMA0002) .. 110  |
| 5.1.2        | 导出失败! (DMA0005) .. 111  |
| 5.1.3        | 编辑此数据提供者需要一个附加的 BusinessObjects 组件, 该组件尚未安装在计算机上。请与系统管理员联系。(DMA0006) .. 112 |
| 5.1.4        | 尚未成功刷新以下数据提供者 (DMA0007) .. 112  |
| 5.1.5        | 某变量阻止刷新数据提供者。(DMA0008) .. 112   |
| 5.2          | 文件 (DPP) 错误消息.. 113   |
| 5.2.1        | 无法打开文件。(DPP0001) .. 113   |
| 5.2.2        | 用户无权使用此存储过程。(DPP0002) .. 113  |

|        |  |
|--------|--|
| 5.3    | 连接 (DPQ) 错误消息.. 114                                |
| 5.3.1  | 未定义连接。(DPQ0001).. 114                              |
| 5.3.2  | 服务器没有响应! (DPQ0003).. 114                           |
| 5.3.3  | 连接问题: (DPQ0005).. 115                              |
| 5.3.4  | 不存在。(DPQ0006).. 115                                |
| 5.4    | 存储过程 (DPS) 错误消息.. 115                              |
| 5.4.1  | 已删除此存储过程。(DPS0001).. 116                           |
| 5.4.2  | 不允许使用此存储过程 (DPS0002).. 116                         |
| 5.5    | SQL (QPF) 错误消息.. 116                               |
| 5.5.1  | 唯一授权的 SQL 命令为 “Select” (QPF0001).. 117             |
| 5.6    | SQL 查询 (QP) 错误消息.. 117                             |
| 5.6.1  | 在 SQL 生成期间出现错误。(QP0001).. 117                      |
| 5.6.2  | 在 SQL 生成期间出现内部内存错误。(QP0002).. 117                  |
| 5.6.3  | 在 SQL 生成期间出现内存错误。(QP0003).. 118                    |
| 5.6.4  | 不兼容的对象组合。(QP0004).. 118                            |
| 5.6.5  | 外部联接不连贯。(QP0005).. 118                             |
| 5.6.6  | 不允许使用笛卡儿积。(QP0006).. 118                           |
| 5.6.7  | 查询未引用任何表。(QP0007).. 119                            |
| 5.6.8  | 引用了已删除的表。(QP0008).. 119                            |
| 5.6.9  | 查询中的某个对象无效。(QP0009).. 119                          |
| 5.6.10 | 查询中的某个属性无效。(QP0010).. 119                          |
| 5.6.11 | 找不到 .PRM 文件。(QP0011).. 120                         |
| 5.6.12 | 复杂条件已创建笛卡儿积。(QP0013).. 120                         |
| 5.6.13 | 复杂条件中出现环路。(QP0014).. 120                           |
| 5.6.14 | 此查询太复杂。其中一个子查询包含不兼容对象。(QP0015).. 120               |
| 5.6.15 | 服务器没有响应。(QP0016).. 121                             |
| 5.6.16 | SELECT 子句的列数与结果对象数不同。(QP0017).. 121                |
| 5.6.17 | 变量中出现语法错误。(QP0018).. 121                           |
| 5.6.18 | 用户无权使用此对象。(QP0019).. 122                           |
| 5.6.19 | 聚合感知解析失败。(QP0020).. 122                            |
| 5.6.20 | 关于度量的条件不明确。请将其移除或取消您的分析范围。(QP0021).. 123           |
| 5.6.21 | 在将至少一个结果对象包含在此选项卡中之前, 无法创建新的选项卡。<br>(QP0022).. 123 |
| 5.6.22 | 无法组合子查询。(QP0023).. 123                             |
| 5.6.23 | 无法删除此查询。您必须先删除条件。(QP0025).. 123                    |
| 5.6.24 | 已从查询中删除某些过时对象。(QP0027).. 124                       |

## 第 6 章 数据联合 (DFA) 错误消息..... 125

|     |   |
|-----|---|
| 6.1 | 找不到数据联合驱动程序。(DFA 0003) .. 125           |
| 6.2 | 获取目录的元数据时出现问题。(DFA 00010) .. 125        |
| 6.3 | 无法获取此 URL 的驱动程序属性: {0} (DFA 0030).. 125 |
| 6.4 | 发生内部错误。(DFA 20001) .. 126               |
| 6.5 | 获取目录的元数据时出现问题。(DFA 30001) .. 126        |
| 6.6 | 无法连接到承载数据联合服务的服务器。(DFA 40001) .. 126    |
| 6.7 | 找不到数据联合驱动程序。(DFA 40002) .. 126          |



|      |   |
|------|---|
| 6.8  | 无法获取此 URL 的驱动程序属性: {0} (DFA 40003) ..126          |
| 6.9  | 获取连接 ID 时出错。(DFA 40004) ..127                     |
| 6.10 | 在数据联合查询引擎上说明查询时出错。(DFA 50001) ..127               |
| 6.11 | 无法从数据联合服务检索函数列表。(DFA 50002) ..127                 |
| 6.12 | 在数据联合查询引擎上执行查询时出错。(DFA 50003) ..127               |
| 6.13 | 对数据联合服务返回的 XML 结果执行 XPath 查询时出错。(DFA 50004) ..128 |
| 6.14 | 分析数据联合服务返回的 XML 时出错。(DFA 50005) ..128             |
| 6.15 | 准备查询时出错。(DFA 50006) ..128                         |
| 6.16 | 无法获取系统属性。(DFA 60001) ..128                        |
| 6.17 | 取消查询时出错。(DFA 50007) ..128                         |
| 6.18 | 要显示的行数太多。最大允许值为“999”。(DFA 50008) ..129            |
| 6.19 | 无法重置连接器“{0}”的配置。(DFA 60002) ..129                 |
| 6.20 | 无法获取连接器“{0}”的配置。(DFA 60003) ..129                 |
| 6.21 | 无法更新连接器“{0}”的配置。(DFA 60004) ..129                 |
| 6.22 | 无法 ping 连接器“{0}”。(DFA 60005) ..130                |
| 6.23 | 无法获取连接器“{0}”的功能。(DFA 60006) ..130                 |
| 6.24 | 无法从数据联合服务获取统计信息。(DFA 70001) ..130                 |
| 6.25 | 无法更新统计信息。(DFA 70002) ..130                        |
| 6.26 | 无法获取系统参数。(DFA 80002) ..130                        |
| 6.27 | 无法获取会话参数。(DFA 80003) ..131                        |
| 6.28 | 无法获取启动参数。(DFA 80004) ..131                        |
| 6.29 | 无法更新系统参数“{0}”。(DFA 80005) ..131                   |
| 6.30 | 无法更新会话参数“{0}”。(DFA 80006) ..131                   |
| 6.31 | 无法恢复系统参数的默认值。(DFA 80007) ..132                    |

## 第 7 章 文档和 Universe 交换错误消息.....133

|        |   |
|--------|---|
| 7.1    | 类别 (CAT) 错误消息..133                                      |
| 7.1.1  | 类别名称包含无效的字符。有效字符为: (CAT0001)..133                       |
| 7.2    | 文档交换 (DX) 错误消息..133                                     |
| 7.2.1  | 无法生成临时文件。(DX0001)..134                                  |
| 7.2.2  | 将不能保护工作站上的文件。(DX0002)..134                              |
| 7.2.3  | 无法访问 RSS 文件。(DX0003)..134                               |
| 7.2.4  | 使用的 SQL 不正确。(DX0004)..135                               |
| 7.2.5  | 在导入期间出错。(DX0005)..135                                   |
| 7.2.6  | 在导入期间出错。(DX0007)..135                                   |
| 7.2.7  | 在导入 <文档> 期间出现未知错误。导入已取消。无法导入 <文档>。(DX0009)..136         |
| 7.2.8  | 无法关闭 <文档>。导入已取消。无法导入 <文档>。(DX0010)..136                 |
| 7.2.9  | 无法创建与 <文档> 关联的文件。导入已取消。无法导入 <文档>。(DX0011)..136          |
| 7.2.10 | 无法删除先前的文件。导入已取消。无法导入 <文档>。(DX0012)..137                 |
| 7.2.11 | 无法写入 <文档>。导入已取消。无法导入 <文档>。(DX0014)..137                 |
| 7.2.12 | 无法删除文件。(DX0017)..138                                    |
| 7.2.13 | 文件名与所使用的平台不兼容。请更改此名称。(DX0018)..138                      |
| 7.2.14 | 已请求导出受保护的文件 <文档>。禁止您对该文件执行此操作。<文档> 的导出已取消。(DX0022)..138 |

|           |  |
|-----------|--|
| 7.2.15    | 在导出 <文档> 期间出现未知错误。导出已停止。<文档> 未导出。(DX0024)..138   |
| 7.2.16    | 在导出 <文档> 期间出现数据库错误。导出已停止。<文档> 未导出。<br>(DX0025)..139  |
| 7.2.17    | 在导出 <文档> 时出现中断：导出已停止。未导出 <文档>。(DX0026)..139  |
| 7.2.18    | 无法打开与 <文档> 关联的文件。<文档> 未导出。(DX0027)..139  |
| 7.2.19    | 无法加载 dll。请检查 Microsoft Exchange 安装。(DX0037)..140   |
| 7.2.20    | 无法打开与 <文档> 关联的文件。(DX0040)..140   |
| 7.2.21    | 无法发送消息。(DX0041)..140   |
| 7.2.22    | 无法获取文档的属性！(DX0044)..140  |
| 7.2.23    | 数据库错误 (DX0045)..141  |
| 7.2.24    | 文档域没有响应！(DX0046)..141  |
| 7.2.25    | 用户需要更新版本的 BusinessObjects 导入此文档。(DX0047)..141  |
| 7.2.26    | 删除文档失败。(DX 00050)..141   |
| 7.3       | Universe 交换 (UX) 错误消息..142   |
| 7.3.1     | UX0001 至 UX0019..142   |
| 7.3.2     | UX0020 至 UX0039..144   |
| 7.3.3     | UX0040 至 UX0049..147   |
| 7.3.4     | UX0050 至 UX0059..151   |
| 7.3.5     | UX0060 至 UX0071..154   |
| <br>第 8 章 | <br>Enterprise 应用程序错误 .....158   |
| 8.1       | Enterprise 应用程序 — SAP (EAS) 错误..158  |
| 8.1.1     | EAS 10001 至 10010..158   |
| 8.1.2     | EAS 30001..161   |
| <br>第 9 章 | <br>BI 平台客户端框架 (FWC) 错误消息 .....162   |
| 9.1       | (FWC 00001) The embedToken URL parameter is invalid or is being<br>encrypted with a password not matching the logon.embed.secret<br>setting...162                          |
| 9.2       | (FWC 00002) The required option, {0}, is missing from {1}. ..162   |
| 9.3       | (FWC 00003) The option {0} configured in file {1} has an invalid value.<br>..162   |
| 9.4       | (FWC 00004) <reserved> ..163   |
| 9.5       | (FWC 00005) The embedToken URL parameter has expired according to the<br>configuration logon.embed.timeout option in the global.properties file.<br>..163                  |
| 9.6       | (FWC 00006) The portal encountered an internal error while processing<br>the embedToken. ..163   |
| 9.7       | (FWC 00007) The required embedSecret parameter is not configured. It<br>needs to be set to the same value as the logon.embed.secret option<br>configured in BOE.war. ..163 |
| 9.8       | (FWC 00008) The portal encountered an internal error while processing<br>the embedToken. ..164   |
| 9.9       | (FWC 00009) The EmbedSecret property is not configured in the system<br>with alias: {0}. ..164   |



|         |  |     |
|---------|--|-----|
| 第 10 章  | 发布 (FBE) 错误.....   | 165 |
| 10.1    | FBE 40000 至 49999..  | 165 |
| 10.1.1  | 在参数 {1} 设置为空的情况下调用了方法 {0} 。请初始化此参数。<br>(FBE42001) ..   | 165 |
| 10.1.2  | 无法找到类为 {0} 的后处理插件。是否正确配置了发布？(FBE42003) ..  | 165 |
| 10.1.3  | 无法下载项目的文件。FRS 是否可供访问，以及是否正确配置了文件访问权限？<br>(FBE42008) ..   | 166 |
| 10.1.4  | 未为合并格式 (CeMergedFormat) 定义发布的 OnPostProcessPersonalizedDocs<br>插件： {0}。是否正确配置了发布？(FBE42009) ..                           | 166 |
| 10.1.5  | 尝试将项目合并到 Zip 文件 {0} 中时发生 IO 错误。是否正确配置了文件访问<br>权限？(FBE42014) ..   | 166 |
| 10.1.6  | 正在处理 ID 为 {0} 的发布实例，在初始运行完成之前无法重新启动它。<br>(FBE42016) ..   | 166 |
| 10.1.7  | 指定了空的全局传送规则表达式。是否正确地配置了发布？(FBE42017) ..  | 167 |
| 10.1.8  | CUID 为 {0} 的全局传送规则文档无效。是否正确地配置了发布？(FBE42018)<br>..   | 167 |
| 10.1.9  | ID 为 {0} 的发布具有无法访问的源文档。是否正确配置了发布？(FBE42033)<br>..  | 167 |
| 10.1.10 | ID 为 {0} 的文档未使用 IPublicationInfo 接口，因此无法利用此发布处理<br>它。(FBE42034) ..   | 167 |
| 10.1.11 | BusinessObjects 报表引擎无法处理指定的报表类型 {0} 。(FBE42042) ..   | 167 |
| 10.1.12 | 在分发过程中无法找到 CUID 为 {0} 的静态文档。是否正确配置了发布？<br>(FBE42044) ..  | 168 |
| 10.1.13 | 在分发过程中无法找到 ID 为 {0} 的发布工件。(FBE42045) ..  | 168 |
| 10.1.14 | 无法找到 Prog ID 为 {0} 的目标插件。是否正确配置了发布？(FBE42046)<br>..  | 168 |
| 10.1.15 | 在数据提供者的数据中无法找到上次处理的收件人 {0}。如果数据库自上次运<br>行以来发生改变，请重新计划发布。(FBE42048) ..  | 168 |
| 10.1.16 | 类为 {0} 的后分发插件未能执行。是否正确配置了插件？(FBE42049) ..  | 169 |
| 10.1.17 | 无法合并 MHTML 文档。(FBE42050) ..  | 169 |
| 10.1.18 | 无法找到 MHTML 文档的 HTML 部分。(FBE42051) ..   | 169 |
| 10.1.19 | 无法从配置文件 (其 ID 为 {1}) 的主体 (其 ID 为 {0} ) 中找到有效的配置<br>文件值。(FBE42052) ..   | 169 |
| 10.1.20 | 计划全局传送规则文档失败。(FBE42055) ..   | 170 |
| 10.1.21 | 由于没有足够的访问权限访问源文档，所以无法为 ID 为 {1} 的发布计划 ID<br>为 {0} 的文档。(FBE42056) ..  | 170 |
| 10.1.22 | 无法找到用户或组 ID {1} 和配置文件 ID {2} 的文档类型 “{0} ” 的配置文<br>件过滤器表达式。请确保管理员在中央管理控制台中针对配置文件内的文档类型<br>“ {0} ” 设置了过滤器表达式。(FBE42057) .. | 170 |
| 10.1.23 | 无法下载 MHTML 文档。请与管理员联系，以确保中央管理服务器以及输入和输<br>出文件资源库服务器已正确运行。(FBE42058) ..   | 170 |
| 10.1.24 | 无法将管理日志上载到 CMS: {0} (FBE42059) ..  | 171 |
| 10.1.25 | 为动态收件人 “ {0} ” 指定了 Enterprise 用户名 “ {1} ”，但是不存在使用该<br>用户名的 Enterprise 用户。(FBE42060) ..                                   | 171 |

- 10.1.26 为 ID 为 “{0}” 的动态收件人指定了多个 Enterprise 用户名。只能为每个动态收件人指定一个 Enterprise 用户名。(FBE42061) .. 171
- 10.1.27 ID 为 {0} 的发布的一项任务在等待进行处理期间意外中断。(FBE42062) .. 171
- 10.1.28 无法找到服务实例，因此无法处理 ID 为 “{0}”、名称为 “{1}” 且类型为 “{2}” 的文档。(FBE42063) .. 172
- 10.1.29 Service with ID “{0}”, Name “{1}” hosted on server with ID “{2}” does not specify the maxJobs property. (ID 为 “{0}”、名称为 “{1}” 且承载于 ID 为 “{2}” 的服务器上的服务未指定 maxJobs 属性。)(FBE42064) .. 172
- 10.1.30 未找到 ID 为 “{0}” 且名称为 “{1}” 的服务的服务主机。(FBE42066) .. 172
- 10.1.31 针对作业状态的 StatusMonitor 查询没有为 ID 为 “{0}” 的作业返回结果。该对象是否已删除？(FBE42067) .. 172
- 10.2 FBE 60000 至 69999 .. 173
- 10.2.1 无法找到 InfoStore 服务。CMS 是否正在运行并已正确配置？(FBE 60002) .. 173
- 10.2.2 捕获到 SDKException。CMS 是否正在运行并已正确配置？(FBE 60003) .. 173
- 10.2.3 无法确定发布实例 “{0}” (ID: {1}) 中的发布提交者 ID，因而无法继续处理！是否正确配置了发布？是否正确配置了发布？(FBE 60004) .. 173
- 10.2.4 分发到目标 {0} 失败：收件人：{1}、文档范围：{2}。{3} (FBE 60013) .. 173
- 10.2.5 在 ID 为 {0} 的范围批中无法找到任何可分发的文档。请检查发布配置并确保 CMS 正在运行。(FBE 60016) .. 174
- 10.2.6 不支持的目标类型：{0}。是否正确地配置了发布？(FBE 60019) .. 174
- 10.2.7 在 SI\_ID 为 {0} 的范围批内无法完成后分发事件处理程序。是否正确地配置了发布？(FBE 60022) .. 174
- 10.2.8 对于 SI\_ID 为 {1} 并且包含范围 {2} 的范围批，无法找到 ID 为 {0} 的静态文档。(FBE 60025) .. 174
- 10.2.9 对于 ID 为 {2} 且包含范围 {3} 的范围批，无法找到源文档 SI\_ID 为 {2} 且格式为 {1} 的发布文档。(FBE 60026) .. 175
- 10.2.10 插件 {0} 的插件配置无效。是否正确地配置了发布？是否正确地配置了发布？(FBE 60027) .. 175
- 10.2.11 范围批 {1} [收件人 “{2}” 到 “{3}”] 的后分发插件 {0} 执行失败。(FBE 60029) .. 175
- 10.2.12 对于 ID 为 {1} 的范围批对象，无法授予对 ID 为 {0} 的项目的“查看”/“查看实例”权限。一切是否配置正确？(FBE 60033) .. 175
- 10.2.13 在 ID 为 {0} 并且包含范围 {1} 的范围批中无法找到任何可分发的文档。(FBE 60034) .. 175
- 10.2.14 无法传送项目，原因是您没有 Enterprise 收件人 “{0}” (ID {1}) 的“预订发布”权限。请与 BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员联系，以获授予此权限。(FBE 60036) .. 176
- 10.2.15 正在等待分发作业完成。作业 ID 为 %1，名称为 %2，类型为 %3，状态为 %4 (FBE 60037) .. 176
- 10.2.16 SMTP 选项中没有收件人地址或抄送地址。无地址的电子邮件传送将会失败。收件人地址或抄送地址应包含电子邮件地址或 %SI\_EMAIL\_ADDRESS% 占位符。(FBE 60038) .. 176
- 10.2.17 试图替换 %SI\_EMAIL\_ADDRESS% 占位符，但用户名为 “{0}” 的收件人的电子邮件地址为空，或者缺少电子邮件地址。(FBE 60039) .. 176

- 10.2.18 由于已启用审核，因此跳过范围批和工件的清除。(FBE 60040)..177
- 10.2.19 无法下载 MHTML 文档。请与管理员联系，以确保中央管理服务器以及输入和输出文件资源库服务器已正确运行。(FBE 60041)..177
- 10.2.20 为 ID 为 {1} 的全局传送规则文档指定了无效的表达式 {0}。全局传送规则检查无法继续。是否正确地配置了发布？(FBE 60100)..177
- 10.2.21 ID 为 {0} 的发布全局传送规则文档无效。是否正确地配置了发布？(FBE 60101)..177
- 10.2.22 未能计划 ID 为 {0} 的全局传送规则文档：{1} (FBE 60105)..178
- 10.2.23 未能查询 ID 为 {0} 的全局传送文档。(FBE 60106)..178
- 10.2.24 正在等待全局分发规则作业完成。作业 ID 为 %1，名称为 %2，类型为 %3，状态为 %4 (FBE 60107)..178
- 10.2.25 后处理插件失败！无法实例化插件类 {0}。(FBE 60208)..178
- 10.2.26 未启动发布服务，或者在发布作业运行时重新启动了发布服务。(FBE 60211)..178
- 10.2.27 WebI 发布仅支持“对所有收件人执行一次数据库提取”和“对每个收件人执行一次数据库提取”群发方法。(FBE 60212)..179
- 10.2.28 此发布引用了 ID 为 {0} 的配置文件对象，该对象不再存在于系统中。(FBE 60213)..179
- 10.2.29 对于 ID 为 {1} 并且包含范围 {2} 的范围批，无法找到 ID 为 {0} 的静态文档。(FBE 60216)..179
- 10.2.30 对于 ID 为 {2} 且包含范围 {3} 的范围批，无法找到源文档 ID 为 {0} 且格式为 {1} 的发布文档。(FBE 60217)..179
- 10.2.31 ID 为 {1} 的范围批的插件项目 {0} (ID 为 {2}) 未指定目标。(FBE 60218)..180
- 10.2.32 ID 为 {2} 的范围批的项目 {0} (ID 为 {1}) 未包含足够的信息，无法进行分发。(FBE 60219)..180
- 10.2.33 为 ID 为 {0} 的范围批检索文档对象时出错。(FBE 60220)..180
- 10.2.34 为此发布选择的群发模式不受支持。(FBE 60224)..180
- 10.2.35 类型为 {0} 的发布不支持“对所有收件人执行一次数据库提取”群发方法。(FBE 60225)..181
- 10.2.36 类型为 {0} 的发布不支持“对每批收件人执行一次数据库提取”群发方法。(FBE 60226)..181
- 10.2.37 类型为 {0} 的发布不支持“对每个收件人执行一次数据库提取”群发方法。(FBE 60227)..181
- 10.2.38 类型为 {0} 的发布不支持选定的群发方法。(FBE 60228)..181
- 10.2.39 无法为主体 {0} 运行重新分发，因为这些主体不是原始发布收件人。(FBE 60314)..181
- 10.2.40 无法为动态收件人 {0} 运行重新分发，因为这些收件人不是原始发布收件人。(FBE 60315)..182
- 10.2.41 无法找到用户或组“{1}”(ID: {2})和配置文件“{3}”(ID: {4})的文档类型“{0}”的配置文件过滤器表达式。请确保管理员在中央管理控制台中针对配置文件内的文档类型“{0}”设置了过滤器表达式。(FBE 60317)..182
- 10.2.42 计划发布的用户没有 ID 为 {0} 的 Enterprise 收件人主体的查看权限。(FBE 60318)..182
- 10.2.43 计划发布的用户没有已排除的、ID 为 {0} 的 Enterprise 收件人主体的查看权限。(FBE 60319)..182

- 10.2.44 计划发布的用户没有 ID 为 {0} 的配置文件的查看权限。(FBE 60320) ..183
- 10.2.45 计划发布的用户没有 ID 为 {0} 的组(它是 ID 为 {2} 的主体“{1}”的父组)的查看权限。将不应用来自此组及其父组的任何配置文件值。(FBE 60321) ..183
- 10.2.46 已达到每次发布的 {0} 个收件人的限制。未处理 ID 为 {2} 的用户 {1}。(FBE 60322) ..183
- 10.2.47 无法重新分发 ID 为 {0} 的发布实例,原因是未将项目传送到默认 Enterprise 位置。(FBE 60323) ..183
- 10.2.48 无法找到 SI\_ID 为 {0} 的确切发布和/或 SI\_ID 为 {1} 的确切范围批。是否正确地配置了发布? CMS 是否正在运行?(FBE 60400) ..184
- 10.2.49 在后处理期间捕获到异常。(FBE 60401) ..184
- 10.2.50 无法获取后处理发布事件处理程序(将跳过后处理)。(FBE 60402) ..184
- 10.2.51 在 SI\_ID 为 {0} 的范围批内未找到范围。一切是否配置正确?一切是否配置正确?(FBE 60404) ..184
- 10.2.52 后处理插件失败!插件类 {0} 引发了异常。(FBE 60405) ..185
- 10.2.53 后处理插件类 {0} 返回了一组空 InfoObject 或零 InfoObject。(FBE 60406) ..185
- 10.2.54 无法找到与指定的类名匹配的后处理插件:{0}。(FBE 60408) ..185
- 10.2.55 创建了由插件生成的项目,该项目未实现 IPublicationInfo。无法正确分发此项目:标题 = “{0}”,类型 = “{1}”(FBE 60409) ..185
- 10.2.56 在提交后处理插件类 {0} 所创建的由插件生成的项目时捕获到异常。(FBE 60410) ..186
- 10.2.57 在为后处理插件类 {1} 创建由插件生成的 progID 为 {0} 的项目时捕获到异常。(FBE 60411) ..186
- 10.2.58 尝试为此上下文获取项目和静态文档时发生异常:ScopeBatch = {0},目标 = {1},插件类 = {2}(FBE 60412) ..186
- 10.2.59 尝试(根据源文档顺序)为下列上下文对项目 and 静态文档进行排序时发生了异常:ScopeBatch = {0},目标 = {1},插件类 = {2}(FBE 60413) ..186
- 10.2.60 尝试检索发布的源文档时发生异常。(FBE 60414) ..187
- 10.2.61 后处理正在跳过 SI\_ID 为 {0} 的范围级别文档,该文档没有被列为发布的源文档。是否正确地配置了发布?(FBE 60415) ..187
- 10.2.62 计划文档作业“{2}”(ID: {0})失败:{1}(FBE 60502) ..187
- 10.2.63 发布中没有可计划的文档。(FBE 60503) ..187
- 10.2.64 发布中的文档列表包含空值。一切是否配置正确?(FBE 60504) ..187
- 10.2.65 文档“{0}”是一个无效的发布文档,不能被发布。(FBE 60505) ..188
- 10.2.66 无法将文档字段映射添加到目标文档。一切是否配置正确?(FBE 60506) ..188
- 10.2.67 文档“{0}”并不只具有一个包含状态信息的实例(要么为 0,要么 >1,或者无法获得)。(FBE 60507) ..188
- 10.2.68 正在等待计划作业完成。作业 ID 为 %1,名称为 %2,类型为 %3,状态为 %4(FBE 60509) ..188
- 10.2.69 在运行文档作业“{0}”(ID {1})时出现警告:{2}(FBE 60510) ..189
- 10.2.70 处理文档“{0}”(ID {1})时出错:{2}(FBE 60512) ..189
- 10.2.71 处理文档“{0}”(ID {1})时出现警告:{2}(FBE 60513) ..189
- 10.2.72 由于参数无效,无法开始处理文档(FBE 60600) ..189
- 10.2.73 无法为发布处理类型为 {0} 的插件(FBE 60601) ..189
- 10.2.74 {0} 异常,消息:{1}(FBE 60602) ..190

|        |  |     |
|--------|--|-----|
| 第 11 章 | GUI 错误消息.....  | 191 |
| 11.1   | GUI (GUI) 错误消息..   | 191 |
| 11.1.1 | 文件名中包含禁用的字符。(GUI0003)..  | 191 |
| 11.1.2 | 找不到文件。请验证给出了正确的文件名。(GUI0005)..   | 192 |
| 11.1.3 | 找不到 <名称> 路径。请验证给出了正确的路径名。(GUI0006)..   | 192 |
| 第 12 章 | 信息设计工具消息.....  | 193 |
| 12.1   | 信息设计工具 (IDT) 错误消息..  | 193 |
| 12.1.1 | IDT 00... 访问资源库..  | 193 |
| 12.1.2 | IDT 02... 发布和资源库..   | 195 |
| 12.1.3 | IDT 06... 访问安全配置文件..   | 196 |
| 12.1.4 | IDT 095... 转换 Universe..   | 200 |
| 12.1.5 | IDT 15... 连接..   | 203 |
| 12.2   | 检查完整性映射 (CIM) 错误消息..   | 204 |
| 12.2.1 | CIM 01100... 表和列..   | 205 |
| 12.2.2 | CIM 01200... 连接..  | 208 |
| 12.2.3 | CIM 01300... 联接..  | 208 |
| 12.2.4 | CIM 01400... 对象表达式..   | 210 |
| 12.2.5 | CIM 01500... 上下文..   | 216 |
| 12.2.6 | CIM 01600... 参数和值列表..  | 217 |
| 12.2.7 | CIM 01700... 查询定义..  | 221 |
| 12.2.8 | CIM 01800... 资源依赖项..   | 223 |
| 12.3   | 检查安全性映射 (CSM) 错误消息..   | 223 |
| 12.3.1 | CSM 00001... 数据安全配置文件..  | 224 |
| 12.3.2 | CSM 00100... 业务安全配置文件..  | 228 |
| 第 13 章 | 安装 (INS) 错误消息.....   | 232 |
| 13.1   | INS 00000 — 00002..  | 232 |
| 13.1.1 | 请使用具有管理权限的用户帐户。(INS00001)..  | 232 |
| 13.1.2 | 请安装 Microsoft .NET Framework 2.0 或更高版本。(INS00002)..  | 232 |
| 13.2   | INS 00286 — 00293..  | 233 |
| 13.2.1 | 此产品不能与信息平台服务安装在同一台计算机上。INS000286..   | 233 |
| 13.2.2 | 请使用具有管理权限的用户帐户。INS00287..  | 233 |
| 13.2.3 | 无法在 root 用户帐户下继续此安装。要安装产品, 请以非 root 用户身份登录。INS00288..  | 233 |
| 13.2.4 | 本地计算机上的重新启动请求已被挂起。请重新启动计算机以便继续安装。INS00289..  | 233 |
| 13.2.5 | 请先卸载 SAP Crystal Reports Server, 然后再在同一台计算机上安装 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。INS00290..     | 234 |
| 13.2.6 | #product.boe64_name# is already installed on this machine.<br>(#product.boe64_name# 已安装在此计算机上。) INS00291.. | 234 |
| 13.2.7 | 本产品需要安装在 64 位操作系统 (OS) 上。请验证您的操作系统是否满足此要求。INS00292..   | 234 |



- 13.2.8 对 localhost、127.0.0.1 或计算机的主机名运行 ping 失败。要继续操作，请配置计算机以便连接。INS00293..234
- 13.2.9 “/tmp” 文件夹中的可用磁盘空间不足。要继续安装，请释放一些空间。INS000295..235
- 13.2.10 The UID and GID must not be greater than 65536. (UID 和 GID 不得大于 65536)。INS000296 (INS00296)..235
- 13.2.11 请安装 Microsoft .NET Framework 3.5 或更高版本。(INS00297)..235
- 13.2.12 请安装 Microsoft .NET Framework 3.0 或更高版本。(INS00298)..235
- 13.2.13 Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime not detected, please install it. (找不到 Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition 运行库。请安装。)(INS00299)..236
- 13.2.14 Please install Microsoft Office 2003 or higher. (请安装 Microsoft Office 2003 或更高版本。)(INS00300)..236
- 13.3 INS 00301 — 00305..236
- 13.3.1 This update targets #productname# #product\_version# #product\_patch#, which was not detected. (此更新用于 #productname# #product\_version# #product\_patch#, 该产品未检测到。)(INS00301)..236
- 13.3.2 #productname# #product\_version# has a higher version than this update, so the update is not applicable. (#productname# #product\_version# 的版本比此更新高, 所以此更新不适用。) It is not recommended that you continue. (建议不要继续。)(INS00302)..237
- 13.3.3 This update targets #productname# #product\_version#, which was not detected. (此更新用于 #productname# #product\_version#, 该产品未检测到。)(INS00303)..237
- 13.3.4 Update for Microsoft Office 2003 (用于 Microsoft Office 2003 的更新) (KB907417) (INS00304)..237
- 13.3.5 在安装本产品之前, 请首先安装 Microsoft Visual Studio 2010。(INS00305)..237

## 第 14 章 生命周期管理控制台错误消息.....238

- 14.1 生命周期管理错误消息..238
- 14.1.1 LCM CMS 为 NULL 或者尚未登录..238
- 14.1.2 CMS 为 NULL 或者尚未登录。CMS 可以是源或目标。(LMC 00002)..239
- 14.1.3 用户名为 NULL 或空。(LMC 00003)..239
- 14.1.4 密码为 NULL 或空。(LMC 00004)..239
- 14.1.5 没有要导出的资源。(LMC 00005)..239
- 14.1.6 源 CMS 为 NULL 或者尚未登录。(LMC 00006)..239
- 14.1.7 目标 CMS 为 NULL 或者尚未登录。(LMC 00007)..240
- 14.1.8 目标和源不能相同。(LMC 00008)..240
- 14.1.9 Login to BusinessObjects LifeCycle Manager failed. (登录到 BusinessObjects LifeCycle Manager 失败。)(LMS 00001)..240
- 14.1.10 Log off from the Lifecycle management console for SAP BusinessObjects Business Intelligence platform failed. (从 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台的生命周期管理控制台注销失败。)(LMS 00002)..240



|         |   |
|---------|---|
| 14.1.11 | The job contains parent id which is less than zero. (作业包含小于零的父 ID)。This job is invalid. (此作业无效。)(LMS 00003) ..241 |
| 14.1.12 | 作业创建失败。请查看堆栈跟踪日志。(LMS 00004) ..241  |
| 14.1.13 | Failed to save the job (保存作业失败)(LMS 00005) ..241  |
| 14.1.14 | Failed to create a job from an existing job (从现有作业创建作业失败)(LMS 00006) ..241  |
| 14.1.15 | 登录 CMS (源/目标) 失败。(LMS 00007) ..241  |
| 14.1.16 | 从 CMS (源/目标) 注销失败。(LMS 00008) ..242   |
| 14.1.17 | Job did not promote successfully (作业未成功升级)(LMS 00009) ..242   |
| 14.1.18 | Please check the stack trace to determine why the job has failed to run (请检查堆栈跟踪以确定作业为何运行失败)(LMS 00010) ..242     |
| 14.1.19 | 计划作业失败。(LMS 00011) ..242  |
| 14.1.20 | 无法获取作业。请选择有效的 LCM 作业。(LMS 00012) ..243  |
| 14.1.21 | 无法按名称获取作业。(LMS 00013) ..243   |
| 14.1.22 | 未能获取作业历史记录。(LMS 00014) ..243  |
| 14.1.23 | 无法从给定的依赖项集合中获取唯一资源。(LMS 00015) ..243  |
| 14.1.24 | 无法获取 CUID 为 “ {0} ” 的 InfoObject。(LMS 00016) ..243  |
| 14.1.25 | 查询 {0} 失败。(VDS 00013)(LMS 00017) ..244  |
| 14.1.26 | 无法从作业中删除资源列表。(LMS 00018) ..244  |
| 14.1.27 | 设置已启用的事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。(LMS 00019) ..244   |
| 14.1.28 | 获取受支持的审核事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。(LMS 00020) ..244   |
| 14.1.29 | 获取已启用的审核事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。(LMS 00021) ..245   |
| 14.1.30 | A general exception occurred in LCM Application. (LCM 应用程序中出现一般异常。)有关更多信息, 请查看堆栈跟踪日志。(LMS 00022) ..245            |
| 14.1.31 | 未能登录到源 CMS, 因为管理员拒绝了用户访问。(LMS 00023) ..245  |
| 14.1.32 | 未能登录到目标 CMS, 因为管理员拒绝了用户访问。(LMS 00024) ..245   |
| 14.1.33 | 缺少用于导入资源的 LCMBIAR 文件位置, 或该位置无效。(LMS 00025) ..245  |
| 14.1.34 | 缺少导出到 LCMBIAR 文件的资源导出位置, 或该位置无效。(LMS 00026) ..246   |
| 14.1.35 | 选定作业为 NULL 或无效。请选择有效的 LCM 作业。(LMS 00027) ..246  |
| 14.1.36 | 未能将资源添加到版本管理工具。(LMS 00101) ..246  |
| 14.1.37 | 未能签出资源。(LMS 00103) ..246  |
| 14.1.38 | 未能获取修订历史记录。(LMS 00104) ..247  |
| 14.1.39 | 未能从版本管理获取修订版。(LMS 00105) ..247  |
| 14.1.40 | 未能获取最新修订版。(LMS 00106) ..247   |
| 14.1.41 | 未能获取工作区修订版。(LMS 00107) ..247  |
| 14.1.42 | 未能获取版本管理系统。请查看堆栈跟踪日志。(LMS 00108) ..247  |
| 14.1.43 | 未能获取资源库版本。(LMS 00109) ..248   |
| 14.1.44 | 清除已启用的审核事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。(LMS 0022) ..248  |
| 14.2    | 差异可视化工具错误消息..248  |
| 14.2.1  | 登录 SAP BusinessObjects 差异可视化工具服务器失败。(VDS 00001) ..248   |
| 14.2.2  | 从差异可视化工具注销失败。(VDS 00002) ..248  |
| 14.2.3  | 获取 CMS 列表时出错。(VDS 00003) ..249  |
| 14.2.4  | 登录 CMS (源或目标) 失败。(VDS 00004) ..249  |
| 14.2.5  | 从 CMS (源或目标) 注销失败。(VDS 00005) ..249   |
| 14.2.6  | 计划作业时出错 (VDS 00006) ..249   |

|               |   |
|---------------|---|
| 14.2.7        | 差异可视化工具服务器中出现常规异常。有关更多信息，请查看堆栈跟踪日志。<br>(VDS 00007) .. 250 |
| 14.2.8        | 比较操作失败。(VDS 00008) .. 250                                 |
| 14.2.9        | 未能初始化文件“{0}”。(VDS 00009) .. 250                           |
| 14.2.10       | 未能设置文件“{0}”中的对象列表。(VDS 00010) .. 250                      |
| 14.2.11       | 无法创建 Prog ID 为 {0} 的 InfoObject。(VDS 00012) .. 250        |
| 14.2.12       | 无法获取 CUID 为“{0}”的 InfoObject。(VDS 00013) .. 251           |
| 14.2.13       | 创建 si_id 为 {0} 的 InfoObject 失败。(VDS 00014) .. 251         |
| 14.2.14       | 设置值为 {1} 的属性 {0} 失败。(VDS 00015) .. 251                    |
| 14.2.15       | 获取属性 {0} 的值失败。(VDS 00016) .. 251                          |
| 14.2.16       | 检索审核处理程序时出错。请查看堆栈跟踪日志。(VDS 00017) .. 252                  |
| 14.2.17       | 添加审核事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。(VDS 00018) .. 252                    |
| 14.2.18       | 添加审核事件明细时出错。请查看堆栈跟踪日志。(VDS 00019) .. 252                  |
| 14.2.19       | 提交审核事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。(VDS 00020) .. 252                    |
| 14.2.20       | 设置已启用的事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。(VDS 00021) .. 252                  |
| 14.2.21       | 在获取受支持的审核事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。(VDS 00022) .. 253               |
| 14.2.22       | 在获取已启用的审核事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。(VDS 00023) .. 253               |
| 14.2.23       | 验证审核事件类型时出错。请查看堆栈跟踪日志 (VDS 00024) .. 253                  |
| 14.2.24       | 检索事件对象时出错。请查看堆栈跟踪日志。(VDS 00025) .. 253                    |
| 14.2.25       | 清除已启用的审核事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。(VDS 00026) .. 254                |
| 14.2.26       | 生成登录标记时出错。请查看堆栈跟踪日志。(VDS 00027) .. 254                    |
| 14.2.27       | 未能登录到源 CMS，因为管理员拒绝了用户访问。(VDS 00028) .. 254                |
| 14.2.28       | 未能登录到目标 CMS，因为管理员拒绝了用户访问。(VDS 00029) .. 254               |
| 14.2.29       | 差异可视化工具 CMS 为空或者尚未登录。(VDC 00001) .. 254                   |
| 14.2.30       | 用户名为 NULL 或空。(VDC 00002) .. 255                           |
| 14.2.31       | 密码为 NULL 或空。(VDC 00003) .. 255                            |
| 14.2.32       | 身份验证为 NULL 或空。(VDC 00004) .. 255                          |
| 14.2.33       | 文件夹名称已存在。(VDC 00005) .. 255                               |
| 14.2.34       | CMS 为 NULL 或者尚未登录。CMS 可以是源或目标。(VDC 00007) .. 256          |
| 14.2.35       | 源 CMS 为 NULL 或者尚未登录。(VDC 00008) .. 256                    |
| 14.2.36       | 目标 CMS 为 NULL 或者尚未登录。(VDC 00009) .. 256                   |
| 14.2.37       | 按指定格式分析日期时出错。(VDC 00010) .. 256                           |
| <b>第 15 章</b> | <b>值列表错误消息..... 257</b>                                   |
| 15.1          | 值列表 (LOV) 错误消息.. 257                                      |
| 15.1.1        | 选定的值太多。(LOV0001) .. 257                                   |
| 15.1.2        | 用户无权使用此 Universe。(LOV0002) .. 258                         |
| 15.2          | 值列表 (VAR) 错误消息.. 258                                      |
| 15.2.1        | 语法错误 (VAR0001) .. 258                                     |
| <b>第 16 章</b> | <b>Live Office (LO) 错误..... 259</b>                       |
| 16.1          | LO 01000 至 LO 01999.. 259                                 |
| 16.1.1        | 应用程序未准备就绪。请稍后再试。(LO 01001) .. 259                         |
| 16.1.2        | 刷新时出错。(LO 01003) .. 259                                   |
| 16.1.3        | 未能升级此文档。(LO 01004) .. 260                                 |

|         |   |
|---------|---|
| 16.1.4  | 为了防止数据丢失，Microsoft Excel 不允许将有内容的单元格移出工作表。<br>(LO 01005) .. 260                 |
| 16.2    | LO 02000 至 LO 02999 .. 260  |
| 16.2.1  | 创建会话失败。请检查 Web 服务连接。(LO 02001) .. 261   |
| 16.2.2  | 连接到 Web 服务时发生错误。(LO 02002) .. 261   |
| 16.2.3  | 连接到 Web 服务时发生错误。(LO 02003) .. 261   |
| 16.2.4  | 连接到 Web 服务时发生错误。(LO 02004) .. 261   |
| 16.2.5  | 连接到 Web 服务时发生错误。(LO 02005) .. 262   |
| 16.2.6  | 打开文件时发生错误。(LO 02006) .. 262   |
| 16.2.7  | 保存文件时发生错误。(LO 02007) .. 262   |
| 16.2.8  | 查找 Crystal 报表属性时发生错误。(LO 02008) .. 263  |
| 16.2.9  | 服务器不可用。请检查网络连接和服务器状态。(LO 02009) .. 263  |
| 16.2.10 | 打开报表时出错。报表不存在；您的权限不足，无法打开报表；或者无法建立与 BusinessObjects Web 服务的连接。(LO 02010) .. 263 |
| 16.2.11 | 保存报表时出错。报表不存在，或者无法建立与 BusinessObjects Web 服务的连接。(LO 02011) .. 263               |
| 16.2.12 | 刷新报表时出现错误。(LO 02012) .. 264   |
| 16.2.13 | 插入行集数据时出错。(LO 02013) .. 264   |
| 16.2.14 | 插入报表部件时发生错误。(LO 02014) .. 264   |
| 16.2.15 | 插入页段时发生错误。(LO 02015) .. 265   |
| 16.2.16 | 插入交叉表时发生错误。(LO 02016) .. 265  |
| 16.2.17 | Microsoft Office 文档中出现错误。(LO 02017) .. 265                                      |
| 16.2.18 | 在 SAP BusinessObjects BI 平台中查询出现错误。(LO 02018) .. 266                            |
| 16.2.19 | 连接到 Web 服务时发生错误。(LO 02019) .. 266   |
| 16.2.20 | 连接到 Web 服务时发生错误。(LO 02020) .. 266   |
| 16.2.21 | 未找到数据源。(LO 02021) .. 266  |
| 16.2.22 | 未找到数据源。(LO 02022) .. 267  |
| 16.2.23 | 未找到数据源。(LO 02023) .. 267  |
| 16.2.24 | 未找到报表的最新实例。(LO 02024) .. 267  |
| 16.2.25 | 初始化报表部件查看器时发生错误。(LO 02025) .. 267   |
| 16.2.26 | 在报表部件查看器中选择对象时发生错误。(LO 02026) .. 268  |
| 16.2.27 | 请选择报表部件。(LO 02027) .. 268   |
| 16.2.28 | 初始化资源库资源管理器时发生错误。(LO 02028) .. 268  |
| 16.2.29 | 查看器控件发生错误。(LO 02029) .. 268   |
| 16.2.30 | 参数控件发生错误。(LO 02030) .. 269  |
| 16.2.31 | 提示对话框发生错误。(LO 02031) .. 269   |
| 16.2.32 | 指定参数面板发生错误。(LO 02032) .. 269  |
| 16.2.33 | 浏览字段的值时发生错误。(LO 02035) .. 269   |
| 16.2.34 | 由于当前文档中没有对象，因此无法显示“Live Office 对象属性”对话框。<br>(LO 02038) .. 270                   |
| 16.2.35 | Web Intelligence 文档的查询规范无效。(LO 02039) .. 270                                    |
| 16.2.36 | 登录时发生错误。(LO 02040) .. 270   |
| 16.2.37 | 未能正确安装 Live Office。AssemblyInfo.xml 中缺少 {0} 的定义。(LO 02041) .. 270               |
| 16.2.38 | 未能正确安装 Live Office。反映 {0} 的默认构造函数时出错。(LO 02042) .. 271                          |

- 16.2.39 未能正确安装 Live Office。加载 {0} 类时出错。(LO 02043) ..271
- 16.2.40 初始化插入向导时发生错误。请检查 Web 服务连接。(LO 02044) ..271
- 16.2.41 无法更新参数。(LO 02045) ..271
- 16.2.42 输入的参数与预期的参数类型不匹配。(LO 02046) ..272
- 16.2.43 无法找到对应于 Live Office 对象的报表类型的实例。(LO 02047) ..272
- 16.3 LO 26000 至 LO 26999..272
- 16.3.1 Live Office 遇到错误。(LO 26000) ..272
- 16.3.2 您没有使用 SAP BusinessObjects Live Office 的有效许可证。请与 BusinessObjects Enterprise 系统管理员联系。(LO 26003) ..272
- 16.3.3 您可能连接到错误的 SAP BusinessObjects Web 服务版本, 或者 Web 服务部署已损坏。(LO 26002) ..273
- 16.3.4 Live Office Web 服务遇到异常。(LO 26004) ..273
- 16.3.5 未能分析 XML。(LO 26005) ..273
- 16.3.6 客户端的 XML 版本比服务器的 XML 版本新 (LO 26006) ..273
- 16.3.7 丢失了与 SAP BusinessObjects BI 平台的连接。请尝试重新登录。(LO 26007) ..274
- 16.3.8 当前刷新选项需要的已保存数据不存在。(LO 26008) ..274
- 16.3.9 Web 服务器内存不足。请与系统管理员联系。(LO 26009) ..274
- 16.3.10 搜索服务遇到问题。搜索操作已被破坏。(LO 26010) ..274
- 16.3.11 Live Office 遇到了问题, 因此无法完成请求的操作。(LO 26300) ..274
- 16.3.12 当前刷新选项所需的报表实例不存在。(LO 26301) ..275
- 16.3.13 报表连接 “ {0}-{1} ” 不存在。(LO 26302) ..275
- 16.3.14 无法连接到 Interactive Analysis 报表引擎 Web 服务 (LO 26303) ..275
- 16.3.15 无法连接到 Interactive Analysis 报表引擎 Web 服务 (LO 26304) ..275
- 16.3.16 无法加载持久化视图。(LO 26307) ..276
- 16.3.17 报表部件类型已从 {0} 更改为 {1}。(LO 26310) ..276
- 16.3.18 无法获取查询数据 (LO 26312) ..276
- 16.3.19 无法获取 Interactive Analysis 报表部件输出数据或数据无效 (LO 26313) ..276
- 16.3.20 没有足够的权限刷新指定报表中的数据。(LO 26314) ..277
- 16.3.21 无法获取文档信息。(LO 26315) ..277
- 16.3.22 未能获取 Live Office 对象。不支持联机图片。(LO 26318) ..277
- 16.3.23 没有足够的权限从指定的报表中提取数据。(LO 26604) ..277
- 16.3.24 Live Office 视图已损坏。(LO 26605) ..277
- 16.3.25 刷新失败。视图刷新选项不存在。(LO 26606) ..278
- 16.3.26 无法访问 SAP Crystal Reports Server。请检查 SAP Crystal Reports Server 连接。(LO 26607) ..278
- 16.3.27 无法找到 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台对象。(LO 26608) ..278
- 16.3.28 报表连接不存在。(LO 26610) ..278
- 16.3.29 无法在 “{2}” 区域设置中将参数值 “{0}” 解析成 “{1}”。(LO 26611) ..279
- 16.3.30 未能获取 Crystal 报表。(LO 26612) ..279
- 16.3.31 Live Office 客户端的版本与 BusinessObjects Web 服务的版本不匹配。(LO 26613) ..279
- 16.3.32 无法访问 SAP Crystal Reports Server。请检查 SAP Crystal Reports Server 连接。(LO 26614) ..279

|         |  |
|---------|--|
| 16.3.33 | 无法呈现视图。无法找到报表 CUID {0} 。（LO 26615）..279  |
| 16.3.34 | 单元格已经存在。（LO 26616）..280  |
| 16.3.35 | 输入的值与预期的过滤器类型不匹配。（LO 26617）..280   |
| 16.3.36 | 无法打开报表。（LO 26619）..280   |
| 16.3.37 | 无法加载持久化视图。（LO 26620）..280  |
| 16.3.38 | 不支持此类报表对象。（LO 26621）..281  |
| 16.3.39 | 无法刷新指定的报表部件。请确保指定的数据上下文存在：{0} 。（LO 26626）..281   |
| 16.3.40 | 缺少部件：（LO 26627）..281   |
| 16.3.41 | 当前版本不支持 SAP 关键日期功能。（LO 26630）..281   |
| 16.3.42 | Crystal Reports Java format is not supported.（Crystal Reports Java 格式不受支持）。（LO 26631）..282 |
| <br>    |  |
| 第 17 章  | 元数据桥和 Universe 构建器 (MDB) 错误消息.....283  |
| 17.1    | 无法分析此 Universe。\\n可能需要复查 Universe 设计。（MDB 00001）..283                                      |
| <br>    |  |
| 第 18 章  | SAP BusinessObjects Mobile (MOB) 错误消息.....284  |
| 18.1    | Mobile 服务器错误消息..284  |
| 18.1.1  | 凭据无效：{0}。确保登录信息正确。（MOB 00001）..284   |
| 18.1.2  | {0} 身份验证不允许您登录。请确保登录信息正确无误。（MOB 00002）..285  |
| 18.1.3  | 打开 {0} 文档失败。（MOB 00005）..285   |
| 18.1.4  | 打开 {0} 文档失败。（MOB 00120）..285   |
| 18.1.5  | 打开 {0} 文档失败。（MOB 00121）..285   |
| 18.1.6  | 打开 {0} 文档失败。（MOB 00122）..285   |
| 18.1.7  | 服务器上不存在该文档。（MOB 00006）..286  |
| 18.1.8  | 创建命令时发生服务器内部错误。请与管理员联系。（MOB 00009）..286  |
| 18.1.9  | 使用从客户端收到的信息创建会话失败。（MOB 00010）..286   |
| 18.1.10 | 未找到文档的提示。（MOB 00011）..286  |
| 18.1.11 | 从中央管理服务器获取信息时发生服务器内部错误。（MOB 00012）..287  |
| 18.1.12 | 处理客户端请求时发生服务器内部错误。（MOB 00014）..287   |
| 18.1.13 | 打开文档时发生服务器内部错误。服务器上找不到类 {0}。（MOB 00015）..287   |
| 18.1.14 | 发生内部错误。找不到 {0} 服务。（MOB 00018）..287   |
| 18.1.15 | 创建 {0} 服务时发生内部错误。（MOB 00019）..287  |
| 18.1.16 | 发生内部错误，{0}。（MOB 00136）..288  |
| 18.1.17 | 发生内部错误，{0}。（MOB 00137）..288  |
| 18.1.18 | 发生内部错误，{0}。（MOB 00138）..288  |
| 18.1.19 | 发生内部错误，{0}。（MOB 00139）..288  |
| 18.1.20 | 发生内部错误，{0}。（MOB 00140）..289  |
| 18.1.21 | 发生内部错误，{0}。（MOB 00141）..289  |
| 18.1.22 | 发生内部错误，{0}。（MOB 00142）..289  |
| 18.1.23 | 发生内部错误，{0}。（MOB 00143）..289  |
| 18.1.24 | 发生内部错误，{0}。（MOB 00144）..289  |
| 18.1.25 | 发生内部错误，{0}。（MOB 00145）..290  |
| 18.1.26 | 发生内部错误，{0}。（MOB 00146）..290  |



|         |  |
|---------|--|
| 18.1.27 | 发生服务器内部错误。服务器上找不到文件 {0}，或该文件已损坏。(MOB 00303) .. 290   |
| 18.1.28 | 发生服务器内部错误。服务器上找不到文件 {0}，或该文件已损坏。(MOB 00304) .. 290   |
| 18.1.29 | 处理客户端请求时发生服务器内部错误。(MOB 00020) .. 291   |
| 18.1.30 | 处理客户端请求时发生服务器内部错误。(MOB 00021) .. 291   |
| 18.1.31 | 处理客户端请求时发生服务器内部错误。(MOB 00023) .. 291   |
| 18.1.32 | 您无权预订文档警报。(MOB 00024) .. 291   |
| 18.1.33 | 您无权将文档保存到本地存储设备。无需选择“保存本地副本”选项即可预订警报。(MOB 00026) .. 291  |
| 18.1.34 | 您无权将文档保存到本地存储设备。(MOB 00027) .. 292   |
| 18.1.35 | 执行搜索时发生服务器内部错误。(MOB 00028) .. 292  |
| 18.1.36 | 执行搜索时发生服务器内部错误。(MOB 00150) .. 292  |
| 18.1.37 | 处理客户端请求时发生服务器内部错误。(MOB 00029) .. 292   |
| 18.1.38 | 会话已过期。请尝试重新登录。(MOB 00030) .. 293   |
| 18.1.39 | 会话已过期。请尝试重新登录。(MOB 00031) .. 293   |
| 18.1.40 | 确认收到的会话数据时推送消息失败。(MOB 00050) .. 293  |
| 18.1.41 | 处理客户端请求时发生服务器内部错误。(MOB 00060) .. 293   |
| 18.1.42 | 处理客户端请求时发生服务器内部错误。(MOB00061) .. 293  |
| 18.1.43 | 处理客户端请求时发生服务器内部错误。(MOB 00080) .. 294   |
| 18.1.44 | 处理客户端请求时发生服务器内部错误。(MOB 00081) .. 294   |
| 18.1.45 | 处理客户端请求时发生服务器内部错误。(MOB 00082) .. 294   |
| 18.1.46 | 处理客户端请求时发生服务器内部错误。(MOB 00083) .. 294   |
| 18.1.47 | 为类 {0} 创建实例时发生服务器内部错误。(MOB 00110) .. 295   |
| 18.1.48 | 为类 {0} 创建实例时发生服务器内部错误。(MOB 00111) .. 295   |
| 18.1.49 | 处理客户端请求时发生服务器内部错误。(MOB 00130) .. 295   |
| 18.1.50 | 发生服务器内部错误。服务器上找不到文件 {0}，或该文件已损坏。(MOB 00300) .. 295   |
| 18.1.51 | 会话已过期。请重新登录，以打开文档。(MOB 02003) .. 295   |
| 18.1.52 | 由于参数范围无效，所以执行提示失败。(MOB 02017) .. 296   |
| 18.1.53 | 由于 URL {0} 中包含无效字符，所以无法执行所请求的操作。(MOB 02090) .. 296   |
| 18.1.54 | 提示值无效。请按正确格式输入日期。(MOB 02100) .. 296  |
| 18.1.55 | 由于 <href> 标记的语法无效，所以无法执行所请求的操作。(MOB 02120) .. 296  |
| 18.1.56 | Server cache empty. (服务器高速缓存为空。)(MOB 00004) .. 297   |
| 18.1.57 | 未能设置提示值 {0}。(MOB 00134) .. 297   |
| 18.1.58 | 登录失败 {0}。(MOB 00307) .. 297  |
| 18.1.59 | X509 证书 [{0}] 已过期，该证书有效期至 {1}。(MOB 00128) .. 297   |
| 18.1.60 | Document instance does not exist for the provided prompt values. (针对提供的提示值的文档实例不存在。)(MOB 00034) .. 297 |
| 18.1.61 | 未能打开文档 ({0} [{1}]) (MOB 00035) .. 298  |
| 18.1.62 | 未能打开文档 {0}。(MOB 000135) .. 298   |
| 18.1.63 | 未能打开文档 {0}。(MOB 00112) .. 298  |
| 18.1.64 | 分析文档信息时出错，{0}。(MOB 001133) .. 298  |
| 18.1.65 | Document instance does not exist. (文档实例不存在。)(MOB 00032) .. 299   |
| 18.1.66 | Document instance does not exist. (文档实例不存在。)(MOB 00033) .. 299   |



|         |  |
|---------|--|
| 18.1.67 | Enter the values for mandatory prompts '{0}'. (为强制提示 "{0}" 输入值。)(MOB 00115) ..299                          |
| 18.1.68 | 输入提示值。(MOB 00119) ..299  |
| 18.1.69 | 查询执行失败。(MOB 00123) ..299   |
| 18.1.70 | {0} 是一条无效的请求消息。(MOB 00124) ..300   |
| 18.1.71 | {0} 是一条无效的请求消息。(MOB 00125) ..300   |
| 18.1.72 | {0} 是一条无效的请求消息。(MOB 00126) ..300   |
| 18.1.73 | {0} 是一条无效的请求消息。(MOB 00127) ..300   |
| 18.1.74 | Execution request failed due to invalid syntax of <href> tag. (由于<href> 标记的语法无效, 执行请求失败。)(MOB 02121) ..301 |
| 18.1.75 | 您无权登录 SAP BusinessObjects Mobile 应用程序。(MOB 00306) ..301  |
| 18.1.76 | 发生服务器内部错误。服务器上找不到文件 {0}, 或该文件已损坏。(MOB 00305) ..301   |
| 18.1.77 | 无法初始化平台搜索服务。(MOB 00151) ..301  |
| 18.1.78 | 发生服务器内部错误, {0}。(MOB 00149) ..301   |
| 18.1.79 | Array index {0} out of range. (数组索引 {0} 超出范围。)(MOB00148) ..302   |
| 18.1.80 | "{0}" 是一个无效的钻取操作。(MOB 00147) ..302   |
| 18.1.81 | 分析钻取信息时出错, "{0}"。(MOB 00114) ..302   |
| 18.1.82 | 无效的排序操作, 可用的操作为: 0 表示“无”, 1 表示“升序”, 2 表示“降序”。(MOB 00116) ..302   |
| 18.1.83 | 报表 ID "{0}" 无效。(MOB 00117) ..303   |
| 18.1.84 | 报表 ID "{0}" 无效。(MOB 00118) ..303   |
| 18.1.85 | Failed to process the request. (处理请求失败。)服务器上找不到类 {0} (MOB 00070) ..303                                     |
| 18.1.86 | Failed to process the request. (处理请求失败。)服务器上找不到类 {0} (MOB 00071) ..303                                     |
| 18.1.87 | Failed to process the request. (处理请求失败。)服务器上找不到类 {0} (MOB 00072) ..303                                     |
| 18.1.88 | Failed to process the request. (处理请求失败。)服务器上找不到类 {0} (MOB 00073) ..304                                     |
| 18.2    | Mobile 客户端错误消息..304  |
| 18.2.1  | 找不到所请求的文件夹。(MOB 10004) ..304   |
| 18.2.2  | 无法执行所请求的操作。(MOB 10005) ..304   |
| 18.2.3  | 无法打开本地文档。(MOB 10006) ..304   |
| 18.2.4  | 您突然取消了正在运行的操作。(MOB 10007) ..305  |
| 18.2.5  | 登录凭据无效。请尝试用正确的凭据登录。(MOB 10008) ..305   |
| 18.2.6  | 登录时出错。(MOB 10009) ..305  |
| 18.2.7  | 找不到报表。(MOB 10010) ..305  |
| 18.2.8  | 更新数据连接失败。(MOB 10011) ..306   |
| 18.2.9  | 设备上找不到电子邮件帐户。(MOB 10012) ..306   |
| 18.2.10 | 设备平台不支持所请求的操作。(MOB 10013) ..306  |
| 18.2.11 | 无法拨出电话。(MOB 10030) ..306   |
| 18.2.12 | 由于内部错误, 所以无法刷新报表。(MOB 10031) ..306   |
| 18.2.13 | 由于内部错误, 因此未能退出应用程序。(MOB 10032) ..307   |
| 18.2.14 | 在文件夹中查找 {0} 文档失败。(MOB 10033) ..307   |

|         |   |
|---------|---|
| 18.2.15 | 在所请求的文件夹中查找某个文件夹失败。(MOB 10034) ..307                    |
| 18.2.16 | 未能执行所请求的操作。(MOB 10035) ..307                            |
| 18.2.17 | 您无权将文档作为电子邮件发送。(MOB 10037) ..308                        |
| 18.2.18 | 发生内部错误。无法发送通知。(MOB 10039) ..308                         |
| 18.2.19 | 您无权登录 SAP BusinessObjects Mobile 应用程序。(MOB 10040) ..308 |
| 18.2.20 | 客户端不支持屏幕: {0} (MOB 10042) ..308                         |
| 18.2.21 | 不支持所请求的导航方向。(MOB 10043) ..308                           |
| 18.2.22 | 无法获取文档实例信息。(MOB 10044) ..309                            |
| 18.2.23 | 远程调用 {0} 类时发生内部错误。(MOB 10045) ..309                     |
| 18.2.24 | 打开报表时发生内部错误。(MOB 10046) ..309                           |
| 18.2.25 | 打开报表时出错。(MOB 10047) ..309                               |
| 18.2.26 | 无法打开文件夹。(MOB 10048) ..310                               |
| 18.2.27 | 文档中嵌入的操作 URL 不是预期格式。(MOB 10050) ..310                   |
| 18.2.28 | 未能执行所请求的操作。(MOB 10071) ..310                            |
| 18.2.29 | 非法操作 (MOB 10081) ..310                                  |
| 18.2.30 | 从服务器读取数据时发生内部错误。(MOB 10090) ..310                       |
| 18.2.31 | 由于网络错误, 因此无法恢复本地存储。(MOB 10100) ..311                    |
| 18.2.32 | 服务器上找不到所请求的报表页面。(MOB 10110) ..311                       |
| 18.2.33 | 发生内部错误。启动应用程序失败。(MOB 10120) ..311                       |
| 18.2.34 | 管理屏幕上的 UI 控件时出错。(MOB 10130) ..311                       |
| 18.2.35 | 无效凭据 (MOB 10140) ..312                                  |
| 18.2.36 | 发生内部错误。(MOB 10150) ..312                                |
| 18.2.37 | 同步数据时出错。(MOB 10160) ..312                               |
| 18.2.38 | 登录失败。请尝试重新登录。(MOB 10170) ..312                          |
| 18.2.39 | 因为同步过程仍在进行, 所以无法删除文档。(MOB 10180) ..312                  |
| 18.2.40 | 打开报表时发生内部错误。(MOB 10190) ..313                           |
| 18.2.41 | 由于内部错误, 所以未能发送短信。(MOB 10200) ..313                      |
| 18.2.42 | 不支持所请求的操作。(MOB 10210) ..313                             |
| 18.2.43 | 启动应用程序失败。(MOB 10220) ..313                              |
| 18.2.44 | 登录失败。无法连接到 Mobile 服务器。(MOB 10230) ..314                 |
| 18.2.45 | 由于处于脱机模式, 所以无法从服务器获取信息。(MOB 10300) ..314                |
| 18.2.46 | 无法连接到 Mobile 服务器。(MOB 10400) ..314                      |
| 18.2.47 | 管理屏幕上的 UI 控件时出错。(MOB 10500) ..314                       |
| 18.2.48 | 未选择输入。已取消请求。(MOB 10600) ..314                           |
| 18.2.49 | 执行所请求操作时发生内部错误。(MOB 10700) ..315                        |
| 18.2.50 | 会话已过期。请尝试重新登录。(MOB 10800) ..315                         |
| 18.2.51 | 不支持所请求的操作。(MOB 10900) ..315                             |

|        |  |
|--------|--|
| 第 19 章 | Query as a Web Service (QWS) 错误消息.....316                                  |
| 19.1   | 无法找到帮助文件: \n{0} (QWS 00001) ..316  |
| 19.2   | 服务器名称和证书名称不匹配 (QWS 00002) ..316  |
| 19.3   | HTTPS 证书颁发者不受信任 (QWS 00003) ..316  |
| 19.4   | 提供的 Web 服务 URL 尚未更新。请与管理员联系或参见 Query as a Web Service 文档。(QWS 00004) ..317 |
| 19.5   | XML 内容的无效查询规范 (QWS 00005) ..317  |

|       |  |
|-------|--|
| 19.6  | 结果对象中无法识别的数据类型：{0} (QWS 00006) .. 317                    |
| 19.7  | 您必须登录到服务器 (QWS 00007) .. 317                             |
| 19.8  | 报表引擎 Web 服务的代理不可用。对此 Web 服务尝试进行的调用未成功。(QWS 00008) .. 317 |
| 19.9  | 提示选择过程中的问题 (QWS 00009) .. 318                            |
| 19.10 | 上下文选择过程中的问题 (QWS 00010) .. 318                           |
| 19.11 | 无法加载数据源的列表 (QWS 00011) .. 318                            |
| 19.12 | 未授权您设计或编辑查询。\\r\\n请与管理员联系。(QWS 02718) .. 319             |

## 第 20 章 Explorer (PS) 错误消息.....320

|         |  |
|---------|--|
| 20.1    | PS 10001 — PS 15010..320   |
| 20.1.1  | 系统无法使您登录。(PS 10001) .. 320   |
| 20.1.2  | 由于登录标记无效，您无法登录到系统中。(PS 10002) .. 321                               |
| 20.1.3  | 由于缺少登录凭据，您无法登录到系统中。(PS 10003) .. 321                               |
| 20.1.4  | Explorer Web 应用程序无法从收到的 Web 客户端请求中获取 Explorer 服务。(PS 10004) .. 321 |
| 20.1.5  | 您的用户配置文件不允许执行该请求。(PS 10005) .. 321                                 |
| 20.1.6  | Explorer 无法获取服务。(PS 10006) .. 321                                  |
| 20.1.7  | Explorer 无法初始化服务定位器。(PS 10007) .. 322                              |
| 20.1.8  | Explorer 无法获取其配置。(PS 10008) .. 322                                 |
| 20.1.9  | 登录时出错。(PS 15002).. 322   |
| 20.1.10 | SSO 配置文件中缺少字符属性 “{0} ”。(PS 15003).. 322                            |
| 20.1.11 | SSO 配置文件中缺少布尔值属性 “{0} ”。(PS 15004).. 322                           |
| 20.1.12 | SSO 配置文件中缺少列表属性 “{0} ”。(PS 15005).. 323                            |
| 20.1.13 | 无法找到任何用于登录的凭据。(PS 15006).. 323                                     |
| 20.2    | PS 20000 — PS 20015..323   |
| 20.2.1  | 未找到数据源文件。(PS 20001) .. 323   |
| 20.2.2  | 读取 Universe 时出错。(PS 20002) .. 323                                  |
| 20.2.3  | 从 CMS (中央管理服务器) 获取 Universe 时出错。(PS 20003) .. 324                  |
| 20.2.4  | 未找到信息空间。(PS 20004) .. 324  |
| 20.2.5  | 无法读取信息空间属性。(PS 20005) .. 324                                       |
| 20.2.6  | 无法获取信息空间并在“主页”选项卡中显示这些空间。(PS 20006) .. 324                         |
| 20.2.7  | 无法开始建立索引。(PS 20007) .. 325   |
| 20.2.8  | 无法获取对所请求资源的锁定。(PS 20008) .. 325                                    |
| 20.2.9  | 无法释放对所请求资源的锁定。(PS 20009) .. 325                                    |
| 20.2.10 | 注销期间出现服务器错误。(PS 20010) .. 325                                      |
| 20.2.11 | 在计划索引建立时服务器出错。(PS 20011) .. 325                                    |
| 20.2.12 | 获取用户配置文件时服务器出错。(PS 20012) .. 326                                   |
| 20.2.13 | 取消索引建立任务时服务器出错。(PS 20013) .. 326                                   |
| 20.3    | PS 30000 — PS 30020..326   |
| 20.3.1  | 信息空间名称不能为空。(PS 30001) .. 326                                       |
| 20.3.2  | 已存在具有相同名称的信息空间。(PS 30002) .. 326                                   |
| 20.3.3  | 无法访问资源库。(PS 30003) .. 327  |
| 20.3.4  | 无法在没有维或度量的情况下创建信息空间。(PS 30004) .. 327                              |
| 20.3.5  | 为信息空间计划确认密码失败。(PS 30005) .. 327                                    |

|         |  |
|---------|--|
| 20.3.6  | 测试对象时，查询返回多个记录集。(PS 30006) ..327   |
| 20.3.7  | 在测试对象时，查询生成了一个 Web Intelligence 报表引擎异常。(PS 30007) ..328  |
| 20.3.8  | 检索公共和收藏夹 CMS (中央管理服务器) 文件夹时出现问题。(PS 30008) ..328   |
| 20.3.9  | 获取信息空间列表时出现问题。(PS 30009) ..328   |
| 20.3.10 | 获取信息空间计划详细信息时出现问题。(PS 30010) ..328   |
| 20.3.11 | 没有足够权限在指定的文件夹下保存信息空间。(PS 30011) ..328  |
| 20.3.12 | 无法使用以下对象，不支持提示。(PS 30012) ..329  |
| 20.3.13 | 必须先选择上下文，然后才能继续。(PS 30013) ..329   |
| 20.3.14 | 没有足够权限在指定的文件夹下删除信息空间。(PS 30015) ..329  |
| 20.3.15 | 没有足够权限删除此信息空间。(PS 30016) ..329   |
| 20.3.16 | 无法使用此电子表格。(PS 30017) ..330   |
| 20.3.17 | 无法使用此电子表格，原因是它不包含任何维。(PS 30019) ..330  |
| 20.4    | PS 40000 — PS 40010..330   |
| 20.4.1  | 搜索失败。(PS 40001) ..330  |
| 20.4.2  | 无法加载最新版本的搜索索引。(PS 40002) ..330   |
| 20.4.3  | 无法执行搜索，匹配的结果太多。(PS 40003) ..331  |
| 20.5    | PS 50000 — PS 50310..331   |
| 20.5.1  | 无法获取更多值。(PS 50001) ..331   |
| 20.5.2  | 无法生成统计图。(PS 50002) ..331   |
| 20.5.3  | 无法获取度量列表。(PS 50003) ..331  |
| 20.5.4  | 无法在“发掘”选项卡中检索构面。(PS 50004) ..332   |
| 20.5.5  | 无法获取数据表值。(PS 50005) ..332  |
| 20.5.6  | 无法开始发掘信息空间。(PS 50006) ..332  |
| 20.5.7  | 无法加载最新版本的信息空间导航索引。(PS 50007) ..332   |
| 20.5.8  | 无法停止发掘信息空间。(PS 50008) ..332  |
| 20.5.9  | 无法执行搜索，匹配的结果太多。(PS 50009) ..333  |
| 20.5.10 | 无法执行搜索，匹配的结果太多。(PS 50010) ..333  |
| 20.5.11 | Unable to start exploring that Information Space since it does not contain any data. (无法开始浏览该信息空间，因为它不包含任何数据。)(PS 50011) ..333 |
| 20.5.12 | 尝试执行导出请求时出现服务器错误。(PS 50100) ..333  |
| 20.5.13 | 尝试检索导出结果时出现服务器错误。(PS 50101) ..334  |
| 20.5.14 | 尝试取消导出任务时出现服务器错误：请求中未提供任务标识符。(PS 50102) ..334  |
| 20.5.15 | 服务器无法识别此导出格式。(PS 50103) ..334  |
| 20.5.16 | 服务器无法识别导出请求中的目标。(PS 50104) ..334   |
| 20.5.17 | 指定的导出格式和目标不兼容。(PS 50105) ..335   |
| 20.5.18 | 与数据提供者交互时出现服务器错误。(PS 50106) ..335  |
| 20.5.19 | 导出引擎收到的某些数据无效或不受支持，或者请求未遵循预期的语法。(PS 50107) ..335   |
| 20.5.20 | 与数据提供者交互时出现服务器错误。(PS 50108) ..335  |
| 20.5.21 | 对于此导出，当前数据集太大。(PS 50109) ..336   |
| 20.5.22 | 处理提示输入时发生服务器错误。(PS 50200) ..336  |
| 20.5.23 | 分析提示时出现服务器错误。(PS 50201) ..336  |

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 20.5.24 | 提交提示输入时出现服务器错误。(PS 50202) .. 336     |
| 20.5.25 | 缺少某些提示输入。(PS 50203) .. 336           |
| 20.5.26 | 提示输入无效。(PS 50204) .. 337             |
| 20.5.27 | 保存提示输入时出现服务器错误。(PS 50205) .. 337     |
| 20.5.28 | 选定的对象不兼容。(PS 50206) .. 337           |
| 20.5.29 | 加载信息空间失败。(PS 50300) .. 337           |
| 20.5.30 | 加载信息空间索引失败。(PS 50301) .. 338         |
| 20.5.31 | 初始化数据提供者会话失败。(PS 50302) .. 338       |
| 20.5.32 | 信息空间基于不存在的数据源。(PS 50303) .. 338      |
| 20.5.33 | 信息空间不包含任何构面。(PS 50304) .. 338        |
| 20.5.34 | 信息空间不包含任何数据。(PS 50305) .. 338        |
| 20.5.35 | 应用对象级别安全性失败。(PS 50306) .. 339        |
| 20.5.36 | 应用个性化设置失败。(PS 50307) .. 339          |
| 20.5.37 | 对基础数据访问层的请求失败。(PS 50308) .. 339      |
| 20.6    | PS 60000 — PS 60310 .. 339           |
| 20.6.1  | 此端点不支持所调用的方法。(PS 60001) .. 339       |
| 20.6.2  | 所调用的方法需要标记。(PS 60002) .. 340         |
| 20.6.3  | Web 应用程序分析响应时遇到错误。(PS 60003) .. 340  |
| 20.6.4  | 调用的端点不存在。(PS 60004) .. 340           |
| 20.6.5  | 该请求导致分析问题。(PS 60101) .. 340          |
| 20.6.6  | 该请求中缺少参数。(PS 60102) .. 341           |
| 20.6.7  | 该请求格式不正确。(PS 60103) .. 341           |
| 20.6.8  | 创建或更新信息空间数据块区时出错。(PS 60201) .. 341   |
| 20.6.9  | 打开空间时出错。建立信息空间索引失败。(PS 60301) .. 341 |

## 第 21 章 报表转换工具 (RCT) 错误消息..... 342

|       |   |
|-------|---|
| 21.1  | 未知错误 (RCT 00001) .. 342                   |
| 21.2  | 用户已取消转换 (RCT 00011) .. 342                |
| 21.3  | 尝试启动转换服务器时发生错误。(RCT 00013) .. 342         |
| 21.4  | 发布失败 (RCT 00014) .. 343                   |
| 21.5  | 未找到源服务器或服务器可能已关机。(RCT 00016) .. 343       |
| 21.6  | 未找到目标服务器或服务器可能已关机。(RCT 00017) .. 343      |
| 21.7  | 源用户名无效。(RCT 00018) .. 343                 |
| 21.8  | 目标用户名无效。(RCT 00019) .. 343                |
| 21.9  | 源密码无效。(RCT 00020) .. 344                  |
| 21.10 | 目标密码无效。(RCT 00021) .. 344                 |
| 21.11 | 源的登录名、密码或端口不正确。(RCT 00022) .. 344         |
| 21.12 | 目标的登录名、密码或端口不正确。(RCT 00023) .. 344        |
| 21.13 | 源无效 (RCT 00024) .. 345                    |
| 21.14 | 目标无效 (RCT 00025) .. 345                   |
| 21.15 | 选择一个连接以继续审核, 或取消选中该复选框。(RCT 00026) .. 345 |
| 21.16 | 无法打开此文件: (RCT 00027) .. 345               |
| 21.17 | 未找到文件。请验证文件名。(RCT 00028) .. 345           |
| 21.18 | 文件名无效。(RCT 00029) .. 346                  |
| 21.19 | roc 文件无效。请选择有效的 roc 文件。(RCT 00030) .. 346 |



|       |   |
|-------|---|
| 21.20 | 文件无效。（文件是否已损坏？）请选择有效的 roc 文件。（RCT 00031）..346 |
| 21.21 | 文件名无效。（RCT 00032）..346                        |

## 第 22 章 RESTful Web 服务 (RWS) 错误消息 .....347

|         |  |
|---------|--|
| 22.1    | RWS 00002 - RWS 00010..347                                 |
| 22.1.1  | 常规服务器错误。（RWS 00002）..347                                   |
| 22.1.2  | 客户端输入错误。（RWS 00003）..347                                   |
| 22.1.3  | 禁止（RWS 00004）..348   |
| 22.1.4  | 未找到（RWS 00005）..348  |
| 22.1.5  | 无法创建服务。有关详细信息，请查看服务器日志。（RWS 00006）..348                    |
| 22.1.6  | 调用服务时发生未知错误。有关详细信息，请查看服务器日志。（RWS 00007）..348               |
| 22.1.7  | HTTP 标头不包含 X-SAP-LogonToken 属性。（RWS 00008）..349            |
| 22.1.8  | 未找到资源：{0} （RWS 00009）..349                                 |
| 22.1.9  | 对请求的对象，资源不受支持。（RWS 00010）..349                             |
| 22.2    | RWS 00011 - RWS 00026..349                                 |
| 22.2.1  | 会话标记超时值无效： {0}。（RWS 00011）..349                            |
| 22.2.2  | 未找到 ID 为 {0} 的 InfoObject。（RWS 00012）..350                 |
| 22.2.3  | 对象重复（RWS 00013）..350                                       |
| 22.2.4  | 没有名为 “ {0} ” 的关系。（RWS 00015）..350                          |
| 22.2.5  | PJS 服务 bean 中未提供服务器会话。（RWS 00016）..350                     |
| 22.2.6  | 编码失败。（RWS 00017）..351                                      |
| 22.2.7  | {0} 为 NULL。（RWS 00018）..351                                |
| 22.2.8  | 非法参数：{0}（RWS 0000 9） ..351                                 |
| 22.2.9  | 无法序列化类型为 {0} 的值。（RWS 00020）..351                           |
| 22.2.10 | 未结束的字符串。（RWS 00021）..352                                   |
| 22.2.11 | 日期格式不正确：{0} 。（RWS 00022）..352                              |
| 22.2.12 | 时间格式不正确：{0} 。（RWS 00023）..352                              |
| 22.2.13 | 日期时间格式不正确： {0}。（RWS 00024）..352                            |
| 22.2.14 | 无法反序列化类型为 {0} 的值。（RWS 00025）..353                          |
| 22.2.15 | 无法获取属性名称。名称为 NULL 或空。（RWS 00026）..353                      |
| 22.3    | RWS 00031 - RWS 00051..353                                 |
| 22.3.1  | 模型错误。（RWS 00031）..353                                      |
| 22.3.2  | 没有 Setter。（RWS 00032）..354                                 |
| 22.3.3  | Getter 不能有以下参数：{0} 。（RWS 00033）..354                       |
| 22.3.4  | Setter 必须只有一个参数 {0} 。（RWS 00034）..354                      |
| 22.3.5  | Setter {0} 与 Getter {1} 的类型不相同。（RWS 00035）..354            |
| 22.3.6  | 源 {0} + 目标 {1}。（RWS 00036）..355                            |
| 22.3.7  | 未实现引用相等性。（RWS 00037）..355                                  |
| 22.3.8  | 未实现在基于 Hash 的集合中的用法。（RWS 00038）..355                       |
| 22.3.9  | 类 {0} 不是模型类。（RWS 00039）..355                               |
| 22.3.10 | 属性 “ {0} ” 无法绑定到两个字段：{1} 和 {2}。（RWS 00040）..356            |
| 22.3.11 | 属性 “ {0} ” 无法绑定到两个 get（或 set）方法：{1} 和 {2}。（RWS 00041）..356 |
| 22.3.12 | 模型至少包含 1 个只写属性。名称：{0} ，方法：{1}。（RWS 00042）..356             |



|         |   |
|---------|---|
| 22.3.13 | 类 {0} 没有可访问的不含参数的构造函数。(RWS 000043) .. 356           |
| 22.3.14 | 合成属性 {1} 的 {0} 对象为 NULL。(RWS 000044) .. 357         |
| 22.3.15 | 无法将属性 “{0}” 插入到类型 {2} 的字段 {1} 中。(RWS 000045) .. 357 |
| 22.3.16 | 属性名称已存在: {0} (RWS 000046) .. 357                    |
| 22.3.17 | GUID 不得包含路径分隔符 “/” (RWS 000047) .. 357              |
| 22.3.18 | 不存在类 {0} 的类型 (RWS 000048) .. 358                    |
| 22.3.19 | 空过滤器。(RWS 000049) .. 358                            |
| 22.3.20 | 过滤器不能将 “{0}” 与其他任何过滤器字符串结合使用。(RWS 000050) .. 358    |
| 22.3.21 | 创建了重复的 {0} 实例。(RWS 000051) .. 358                   |
| 22.4    | RWS 00052 - RWS 00075 .. 359                        |
| 22.4.1  | 请求无效。(RWS 00052) .. 359                             |
| 22.4.2  | 未授权 (RWS 00053) .. 359                              |
| 22.4.3  | 需要付款。(RWS 00054) .. 359                             |
| 22.4.4  | 禁止 (RWS 00055) .. 359                               |
| 22.4.5  | 未找到。(RWS 00056) .. 360                              |
| 22.4.6  | 方法不允许 (RWS 00057) .. 360                            |
| 22.4.7  | 不可接受, (RWS 00058) .. 360                            |
| 22.4.8  | 需要代理身份验证。(RWS 00059) .. 360                         |
| 22.4.9  | 请求超时。(RWS 00060) .. 360                             |
| 22.4.10 | 冲突 (RWS 00061) .. 361                               |
| 22.4.11 | 消失 (RWS 00062) .. 361                               |
| 22.4.12 | 需要长度。(RWS 00063) .. 361                             |
| 22.4.13 | 需要长度。(RWS 00063) .. 361                             |
| 22.4.14 | 预设条件失败。(RWS 00064) .. 362                           |
| 22.4.15 | 请求实体太大。(RWS 00065) .. 362                           |
| 22.4.16 | 请求 URI 太长。(RWS 00066) .. 362                        |
| 22.4.17 | 媒体类型不受支持。(RWS 00067) .. 362                         |
| 22.4.18 | 请求的范围不可满足。(RWS 00068) .. 362                        |
| 22.4.19 | 预期失败。(RWS 00069) .. 363                             |
| 22.4.20 | 内部服务器错误。(RWS 00070) .. 363                          |
| 22.4.21 | 未实现。(RWS 00071) .. 363                              |
| 22.4.22 | 网关无效。(RWS 00072) .. 363                             |
| 22.4.23 | 服务不可用。(RWS 00073) .. 364                            |
| 22.4.24 | 网关超时。(RWS 00074) .. 364                             |
| 22.4.25 | HTTP 版本不受支持。(RWS 00075) .. 364                      |
| 22.5    | RWS 000076 - RWS 000079 .. 364                      |
| 22.5.1  | 登录无法继续, 因为已有会话关联到该请求。(RWS 000076) .. 364            |
| 22.5.2  | 当前不支持您选择的身份验证方案。(RWS 000077) .. 365                 |
| 22.5.3  | 凭据无法解码。(RWS 000078) .. 365                          |
| 22.5.4  | 请验证输入。(RWS 000079) .. 365                           |
| 第 23 章  | 翻译工具错误消息 (TMT 和 UTM) ..... 366                      |
| 23.1    | 翻译管理工具 (TMT) 错误 .. 366                              |
| 23.1.1  | 对象类型不可翻译 (TMT10000) .. 366                          |
| 23.1.2  | 没有为类型 “{0}” 定义翻译插件 (TMT10010) .. 366                |

|         |  |
|---------|--|
| 23.1.3  | 无法为类型 “{0} ” 加载翻译插件 (TMT10020) .. 367  |
| 23.1.4  | “{0} ” 是只读对象 (TMT10030) .. 367   |
| 23.1.5  | 意外的 I/O 异常 (TMT10040) .. 367   |
| 23.1.6  | 您无权翻译 “{0} ” (TMT10050) .. 367   |
| 23.1.7  | 无效的用户权限 (TMT 20050) .. 368   |
| 23.1.8  | 您无权使用此文档。\\n\\n此文档属于另一个 CMS。除非连接到导出此文档的源 CMS，否则您不能打开此文档。(TMT 20070) .. 368   |
| 23.2    | 翻译管理工具 (UTM) 错误 .. 368   |
| 23.2.1  | 无效的 PropertyInfo: {0}\\n标签 “PropertyInfo” 不得为空 (UTM 20001) .. 368  |
| 23.2.2  | 无效的区域设置: 区域设置为空 (UTM 20010) .. 369   |
| 23.2.3  | 无效根: 根实体为空 (UTM 20020) .. 369  |
| 23.2.4  | 无效的文档: 文档为空 (UTM 20030) .. 369   |
| 23.2.5  | 无效的 EntityInfo: EntityInfo 为空 (UTM 20040) .. 369   |
| 23.2.6  | 无效的用户权限 (UTM 20050) .. 369   |
| 23.2.7  | 无效的文档版本: \\n此文档可能是由旧版本的 Universe Designer 生成。\\n请使用 XI 3.0 或 XI 3.1 设计器打开并保存文档的方式迁移 Universe。(UTM 20060) .. 370  |
| 23.2.8  | 您无权使用此文档。\\n\\n此文档属于另一个 CMS。除非连接到导出此文档的源 CMS，否则您不能打开此文档。(UTM 20070) .. 370   |
| 第 24 章  | Universe 查询错误..... 371   |
| 24.1    | 信息引擎服务 (IES) 错误消息.. 371  |
| 24.1.1  | 信息引擎服务 (IES) 错误消息.. 371  |
| 24.2    | 查询技术 Java (QTJ) 错误消息.. 394   |
| 24.2.1  | 意外的枚举类型 {0} 。（QTJ 00501）.. 395   |
| 24.2.2  | 不支持嵌套的 @aggregate_aware 函数 (QTJ 00510) .. 395  |
| 24.2.3  | 循环引用: 请检查表达式中对其他业务层对象的引用。(QTJ 00511) .. 395  |
| 24.2.4  | @Select 引用不正确。请检查 @Select 声明的定义。(QTJ 00512) .. 395   |
| 24.2.5  | @Where 引用不正确。请检查 @Where 声明的定义。(QTJ 00513) .. 395   |
| 24.2.6  | @Prompt 引用不正确。请检查 @Prompt 声明的有效性。(QTJ 00514) .. 396  |
| 24.2.7  | 错误的层次结构引用。(QTJ 00515) .. 396   |
| 24.2.8  | 无法获取源 “{0}” 的目录。请检查数据基础连接。(QTJ 00516) .. 396   |
| 24.2.9  | 找到循环引用。请检查查询表达式中的 @DerivedTable 函数调用。(QTJ 00550) .. 396  |
| 24.2.10 | 不支持超过 20 层的嵌套派生表。(QTJ 00551) .. 397  |
| 24.2.11 | 参数定义无效: 不支持基于 {0} 的 @execute。(QTJ 00552) .. 397  |
| 24.2.12 | 参数定义无效: 值列表的表达式中不支持 @execute 语法。(QTJ 00553) .. 397   |
| 24.2.13 | 无效的值列表定义: 值列表 {0} 或其当前列是隐藏的。(QTJ 00561) .. 397   |
| 24.3    | Universe 查询 (WIS 00001 — WIS 00509) 错误消息.. 397   |
| 24.3.1  | Some objects are no longer available in the universe. (Error: WIS 00001) .. 398  |
| 24.3.2  | Some objects are not available to your user profile. You cannot refresh this document. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00002) .. 398 |

- 24.3.3      Some pre-defined filters are no longer available in the universe.  
(Error: WIS 00003)..398
- 24.3.4      Some database tables are no longer available in the universe. (Error:  
WIS 00004)..399
- 24.3.5      Invalid Prompt definition. (Error: WIS 00005)..399
- 24.3.6      Invalid Aggregate Aware definition. (Error: WIS 00006)..399
- 24.3.7      A filter contains a wrong value. You cannot run this query. (Error:  
WIS 00007)..399
- 24.3.8      The query cannot run because it contains incompatible objects. (Error:  
WIS 00008)..400
- 24.3.9      You cannot run the query because an advanced filter contains an  
incompatible object. Try simplifying the filter set and run your query  
again. (Error: WIS 00009)..400
- 24.3.10     The universe does not allow using a complex expression in a GROUP BY  
statement. You cannot run this query. (Error: WIS 00010)..400
- 24.3.11     The object {0} contains multiple attributes. This syntax is not  
supported in this version. (Error: WIS 00011)..400
- 24.3.12     You cannot run this query because it will produce a Cartesian product.  
(Error: WIS 00012)..401
- 24.3.13     Query script generation failed. {0} (Error: WIS 00013)..401
- 24.3.14     Aggregate aware resolution failed. (Error: WIS 00014)..401
- 24.3.15     Multiple Query Filters contain a prompt with the same text, but  
different operand type or operator count of values. (Error: WIS  
00015)..401
- 24.3.16     The Query contains an @script() function, which is not supported.  
(Error: WIS 00016)..402
- 24.3.17     The following objects cannot be used as Result Objects: {0}. (Error:  
WIS 00017)..402
- 24.3.18     The following objects cannot be used as Query Filters: {0}. (Error:  
WIS 00018)..402
- 24.3.19     A query filter object contains too many values for the object to be  
used in a query filter. (Error: WIS 00019)..402
- 24.3.20     The only authorized SQL statement is SELECT. {0} (Error: WIS 00020)..403
- 24.3.21     This combined query cannot run because one of the queries contains  
incompatible objects. (Error: WIS 00021)..403
- 24.3.22     The query does not reference any table when attempting to build the  
WHERE clause. (Error: WIS 00022)..403
- 24.3.23     Invalid sub-query filter. Either data cannot be retrieved (null) or no  
result objects are defined. (Error: WIS 00023)..403
- 24.3.24     Incompatible object types in the sub-query filter. (Error: WIS  
00024)..404
- 24.3.25     The query is too complex to apply a sampling function. When the function  
is applied, no SQL is generated so query aborts. Try to simplify your  
query ( such as, combined query, or query with JOIN or SYNCHRO  
operators). (Error: WIS 00025)..404

|            |   |
|------------|---|
| 24.3.26    | Failed to regenerate SQL for optional prompts. The following required prompts were skipped: {0}. (Error: WIS 00026)..404  |
| 24.3.27    | Removing skipped prompts from the query will introduce new prompts. This introduces complexities that cannot be supported. (Error: WIS 00027)..404                          |
| 24.3.28    | Universe not found. Either the universe was deleted from the repository or you do not have sufficient rights to see the universe in the repository. (Error: WIS 00501)..405 |
| 24.3.29    | User rights not found. (Error: WIS 00502)..405  |
| 24.3.30    | You are not authorized to access the universe {0}. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00503)..405  |
| 24.3.31    | You do not have the right to access data for this universe. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00504)..405   |
| 24.3.32    | You do not have the right to access data for this universe connection. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00505)..406                                    |
| 24.3.33    | Failed to download universe {0} from repository {1}. Check that there is enough memory available and try again. (Error: WIS 00506)..406                                     |
| 24.3.34    | You do not have the right to access data for this core universe. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00507)..406  |
| 24.3.35    | Single Sign On is not supported on Unix platforms. (Error: WIS 00508)..406  |
| 24.3.36    | Universe data connection could not be found. The connection has been deleted or you do not have the right to use it. (Error: WIS 00509)..407                                |
| <br>第 25 章 | <br>Universe 错误消息.....408   |
| 25.1       | Universe 管理 (UNM) 错误消息..408   |
| 25.1.1     | 可能存在不一致情况。(UNM0001)..408  |
| 25.1.2     | 不正确的数字格式 (UNM0002)..409   |
| 25.1.3     | 引号丢失 "... " (UNM0003)..409  |
| 25.1.4     | 双引号丢失 "... " (UNM0004)..409   |
| 25.1.5     | 右括号丢失 {...} (UNM0005)..409  |
| 25.1.6     | 函数名后的左圆括号丢失 (UNM0006)..409  |
| 25.1.7     | 右圆括号丢失 (UNM0007)..410   |
| 25.1.8     | 参数丢失 (UNM0008)..410   |
| 25.1.9     | 参数数量不正确 (UNM0009)..410  |
| 25.1.10    | 字符不正确 (UNM0010)..410  |
| 25.1.11    | 缩进不正确 (UNM0011)..411  |
| 25.1.12    | 操作数不兼容 (UNM0012)..411   |
| 25.1.13    | 变量定义中的环路 (UNM0013)..411   |
| 25.1.14    | 返回类型与用户对象类型不兼容。(UNM0014)..411   |
| 25.1.15    | 语法错误 (UNM0015)..411   |
| 25.1.16    | 不能以同样的名称创建两个用户对象。(UNM0016)..412   |
| 25.2       | Universe (UNV) 错误消息..412  |
| 25.2.1     | 服务器没有响应。(UNV0017)..412  |
| 25.2.2     | 服务器没有响应。(UNV0018)..412  |

|               |   |
|---------------|---|
| 25.2.3        | 此别名用于表。(UNV0031).. 413  |
| 25.2.4        | 关联表不存在。(UNV0032).. 413  |
| 25.2.5        | 此对象已存在。(UNV0035).. 413  |
| 25.2.6        | 找不到策略连接。(UNV0049).. 413   |
| <b>第 26 章</b> | <b>升级管理工具 (UMT) 错误消息..... 415</b>   |
| 26.1          | UMT 00001.. 415   |
| 26.1.1        | 在重新启动升级管理工具之前, 选择的新语言不会生效。(UMT 00001) .. 415  |
| 26.2          | UMT 00301 — 00304.. 416   |
| 26.2.1        | 此对象升级过程中已经创建了标题为 “ {0} ”, 类型为 “ {1} ” 的另一个对象。<br>(UMT 00301) .. 416                                   |
| 26.2.2        | 此对象升级过程中已经创建了标题为 “ {0} ”, 类型为 “ {1} ” 的另一个对象。<br>(UMT 00302) .. 416                                   |
| 26.2.3        | 升级期间将不提交此对象。这是设计导致的行为, 不是错误。(UMT 00303) .. 416  |
| 26.2.4        | 在此对象的升级过程中, 已经排除了提交标题为 “ {0} ”, 类型为 “ {1} ” 的另一个对象。这不是错误。这不是错误。(UMT 00304) .. 416                     |
| 26.3          | UMT 10001 — 10006.. 417   |
| 26.3.1        | 只有管理员才能更改参数。(UMT 10001) .. 417  |
| 26.3.2        | 已出现警告。无法获得更多详细信息。(UMT 10002) .. 417   |
| 26.3.3        | 没有找到文件 “ {0} ”。请检验给定的文件名是否正确。(UMT 10003) .. 417   |
| 26.3.4        | 不提交此对象。这是升级过程的一部分, 不是错误。(UMT 10004) .. 417  |
| 26.3.5        | 此对象不作为标题为 “ {0} ”, 类型为 “ {1} ” 的另一个对象的升级过程的一部分提交。这不是错误。这不是错误。(UMT 10005) .. 418                       |
| 26.3.6        | 对于通过第三方身份验证映射入的用户和组, 使用名称 (而非 CUID) 检测用户或组是否已在目标处存在。(UMT 10006) .. 418                                |
| 26.4          | UMT 10101 — 10105.. 418   |
| 26.4.1        | 您以非系统管理员用户身份登录到源 CMS。无法导出无权访问的对象。建议以系统管理员身份运行升级管理工具。(UMT 10101) .. 418                                |
| 26.4.2        | 您已以非系统管理员的用户身份登录目标 CMS。由于安全权限的限制, 某些对象可能提交失败。(UMT 10102) .. 419                                       |
| 26.4.3        | 您以非系统管理员用户身份登录到源 CMS 和目标 CMS。无法导出或提交无权访问的对象。建议以系统管理员身份运行升级管理工具。(UMT 10103) .. 419                     |
| 26.4.4        | 您以非系统管理员用户身份登录到源 XI Release 2 CMS。无法导出无权访问的对象。此外, 也不会导出用户密码。建议以系统管理员身份运行升级管理工具。<br>(UMT 10104) .. 419 |
| 26.4.5        | 您以非系统管理员用户身份登录到源 CMS 和目标 CMS。无法导出或提交无权访问的对象。此外, 也不会导出用户密码。建议以系统管理员身份运行升级管理工具。<br>(UMT 10105) .. 419   |
| 26.5          | UMT 20001 — 20016.. 420   |
| 26.5.1        | 无法识别对象 ID: {0} ( UMT 20001) .. 420  |
| 26.5.2        | 已出错。无法获得更多详细信息。(UMT 20002) .. 420   |
| 26.5.3        | 应用升级管理工具应用程序插件更改失败。错误是: (UMT 20003) .. 420  |
| 26.5.4        | 发生意外错误。(UMT 20004) .. 420   |
| 26.5.5        | 发生了类型为 “ {0} ” 的意外错误。(UMT 20005) .. 421   |
| 26.5.6        | 无法从对象管理器获取 CUID 为 “ {0} ” 的对象。(UMT 20006) .. 421  |



|         |   |
|---------|---|
| 26.5.7  | 无法获取 “ {0} ” 的 CUID。错误为: {1} (UMT 20007) .. 421                               |
| 26.5.8  | 权限不足, 无法获取升级管理工具应用程序对象。请用对升级管理工具应用程序对象有查看权限的用户身份登录。(UMT 20008) .. 421         |
| 26.5.9  | 检测到升级管理工具附属项目之间存在内部不一致。对象: {0}, 属性: {1}, 意外值: {2}。(UMT 20009) .. 421          |
| 26.5.10 | 检测到与升级管理工具关联的插件之间存在内部不一致。至少有插件 “{1}” 和 “{2}” 使用提示名称 “{0}” 。(UMT 20010) .. 422 |
| 26.5.11 | 检测到与升级管理工具关联的插件之间存在内部不一致。插件 “{1}” 中的提示名称 “{0}” 包含一个或多个无效字符。(UMT 20011) .. 422 |
| 26.5.12 | 版本检查失败。源系统或源 BIAR 文件必须属于较旧的版本。目标系统必须属于当前版本。(UMT 20012) .. 422                 |
| 26.5.13 | 版本检查失败。源系统必须是当前版本。(UMT 20013) .. 422  |
| 26.5.14 | 版本检查失败。源系统的版本必须是 XI Release 2 或更高版本。(UMT 20014) .. 423                        |
| 26.5.15 | 在浏览器中打开 “帮助” 失败。(UMT 20015) .. 423  |
| 26.5.16 | 当前未将升级管理工具配置为使用 WinAD。请参考升级指南以了解如何正确设置 WinAD 身份验证。(UMT 20016) .. 423          |
| 26.6    | UMT 20106 — 20112 .. 423  |
| 26.6.1  | 要执行完整升级, 必须以系统管理员的身份登录源 CMS。(UMT 20106) .. 423                                |
| 26.6.2  | 要执行完整升级, 必须以系统管理员的身份登录到目标 CMS。(UMT 20107) .. 424                              |
| 26.6.3  | 要执行完整升级, 必须以系统管理员的身份登录源 XI Release 2 CMS。(UMT 20108) .. 424                   |
| 26.6.4  | 所有源输入文件资源库服务器均不可用。请检查源系统, 并确保 FRS 服务器正在运行。(UMT 20109) .. 424                  |
| 26.6.5  | 所有源输出文件资源库服务器均不可用。请检查源系统, 并确保 FRS 服务器正在运行。(UMT 20110) .. 424                  |
| 26.6.6  | 所有目标输入文件资源库服务器均不可用。请检查目标系统, 并确保 FRS 服务器正在运行。(UMT 20111) .. 425                |
| 26.6.7  | 所有目标输出文件资源库服务器均不可用。请检查目标系统, 并确保 FRS 服务器正在运行。(UMT 20112) .. 425                |
| 26.7    | UMT 20201 — 20215 .. 425  |
| 26.7.1  | 检测到了无效的升级模式。请参阅文档获取可接受模式列表。(UMT 20201) .. 425                                 |
| 26.7.2  | 源系统名称不得为空。(UMT 20202) .. 425  |
| 26.7.3  | 源系统用户名不得为空。(UMT 20203) .. 426   |
| 26.7.4  | 源系统身份验证不得为空。(UMT 20204) .. 426  |
| 26.7.5  | 目标 CMS 名称不得为空。(UMT 20205) .. 426  |
| 26.7.6  | 目标用户名不得为空。(UMT 20206) .. 426  |
| 26.7.7  | 目标身份验证类型不得为空。(UMT 20207) .. 427   |
| 26.7.8  | BIAR 文件路径不能为空。(UMT 20208) .. 427  |
| 26.7.9  | 无法找到 BIAR 文件路径中指定的目录。请验证路径。(UMT 20209) .. 427                                 |
| 26.7.10 | BIAR 文件路径无效。请验证路径。(UMT 20210) .. 427  |
| 26.7.11 | 无法找到指定的 BIAR 文件。请检查文件路径。(UMT 20211) .. 427                                    |
| 26.7.12 | 日志文件路径不能为空。(UMT 20212) .. 428   |
| 26.7.13 | 日志文件路径无效。请验证路径。(UMT 20213) .. 428   |
| 26.7.14 | 提示 “{0}” 无效。请参阅文档获取可接受提示的列表。(UMT 20214) .. 428                                |
| 26.7.15 | 无法找到日志文件路径中指定的目录。请验证路径。(UMT 20215) .. 428                                     |



|         |   |     |
|---------|---|-----|
| 第 27 章  | Web Intelligence 错误消息.....  | 429 |
| 27.1    | Web Intelligence Java 界面 (WIJ) 错误消息..   | 429 |
| 27.1.1  | 需要使用公式编辑器创建公式。(错误: WIJ 10000) ..  | 429 |
| 27.1.2  | 不能创建与现有的文档对象具有相同名称的变量。给该新变量起一个不同的名称。(错误: WIJ 10001) ..  | 430 |
| 27.1.3  | 不能根据相对于此报表部件定位的块、单元格或节来相对定位此报表部件。在下拉列表中选择不同的块、单元格或节, 或取消选择“相对”选项。(WIJ 10500) ..   | 430 |
| 27.1.4  | Web Intelligence 需要 Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2_01。当前安装的 JRE 为 {0}。请与管理员联系以升级到 1.4.2_01, 或者, 如果已安装了所需的版本, 请在 [Java 插件控制面板] 中选择 [默认 VM] 条目。(WIJ 11111) .. | 430 |
| 27.1.5  | 解码文档时出错。请尝试使用 BI 启动板打开该文档, 或联系管理员获取更多信息。(WIJ 20000) ..  | 431 |
| 27.1.6  | 刷新和打开文档时发生异常问题。数据源已修改或删除, 或者关于该文档的提示没有选择值。(WIJ 20001) ..  | 431 |
| 27.1.7  | 意外错误。如果无法重新连接到服务器, 请关闭 Intefactive Analysis 会话, 然后重新启动。(WIJ 20002) ..   | 431 |
| 27.1.8  | 无法获取当前报表的第一页。\\n请检查报表的有效性。(错误 WIJ 20003) ..   | 431 |
| 27.1.9  | 当前查询包含不可解析的对象。查询将被更新。(WIJ 20004) ..   | 432 |
| 27.1.10 | 当前请求返回了损坏的数据。若需更多信息, 请与系统管理员联系 (WIJ 20005) ..   | 432 |
| 27.1.11 | 无法连接应用程序服务器。若需更多信息, 请与系统管理员联系 (WIJ 20010) ..  | 432 |
| 27.1.12 | 要复制的 {0,number} MB 报表元素太大, 无法导出到外部应用程序。\\n允许的最大大小为 {1,number} MB。(错误: WIJ 30004) ..   | 432 |
| 27.1.13 | 您的用户配置文件未授予您访问文档域以保存公司文档的权限。请将此文档保存为个人文档, 或与 Business Objects 管理员联系 (错误 WIJ 40000) ..   | 433 |
| 27.1.14 | 此文档中的查询为空。在运行查询之前, 请检查查询选项卡上的“结果对象”窗格是否包含对象 (错误 WIJ 30000) ..   | 433 |
| 27.1.15 | 此文档中的至少一个查询为空。在运行查询之前, 请检查每个查询选项卡上的“结果对象”窗格是否包含对象 (错误 WIJ 30001) ..   | 433 |
| 27.1.16 | 内存不足。缩小浏览器窗口大小或重新启动报表面板。(WIJ 30003) ..  | 433 |
| 27.1.17 | 您的用户配置文件不允许保存个人文档或公司文档。若需更多信息, 请与系统管理员联系。(WIJ 40001) ..   | 434 |
| 27.1.18 | 此版本的 Web Intelligence 胖客户端不是最新版本, 无法连接到此系统 (错误 WIJ 50003)。必须通过单击<a href="{0}">此处</a>升级 Web Intelligence 胖客户端。..   | 434 |
| 27.1.19 | 发送到服务器的信息包含无效字符。使用“撤销”按钮取消最后对文档所作的更改, 然后重试。(错误: WIJ 55555) ..   | 434 |
| 27.1.20 | 会话已超时。文档 {文档名}.wid 已自动保存到“收藏夹”\\ “~InteractiveAnalysis”文件夹中。单击“还原”可以获取该文档。(WIJ 60001) ..  | 434 |

- 27.1.21 会话超时，但无法自动保存文档，因为未分配以下安全权限（WIJ 60002）：{权限列表}.. 435
- 27.1.22 由于服务器问题，无法获取文档（WIJ 77777）。。435
- 27.1.23 中央管理系统未正常工作。若需更多信息，请与系统管理员联系。（WIJ 77779）.. 435
- 27.1.24 会话超时。请关闭 Java 界面并再次登录。（WIJ 77778）.. 435
- 27.2 Web Intelligence 桌面（WIO）错误消息.. 436
- 27.2.1 Web Intelligence 桌面无法登录。（WIO 00001）.. 436
- 27.2.2 无法打开超级链接（WIO 00002）。。436
- 27.2.3 没有更多的可用内存。（WIS 30280）（WIO 30280）.. 437
- 27.2.4 无法继续，因为内存不足。请关闭文档以释放内存。（WIO 30284）.. 437
- 27.3 Web Intelligence 服务器（WIS）错误消息.. 437
- 27.3.1 此文档中的查询为空。（WIS 30000）.. 437
- 27.3.2 此文档中至少有一个查询为空。（WIS 30001）.. 438
- 27.3.3 您的安全配置文件不包含编辑查询的权限。（WIS 30251）.. 438
- 27.3.4 您的安全配置文件不包含编辑此文档的权限。（WIS 30252）.. 438
- 27.3.5 您的安全配置文件不包含刷新此文档的权限。（WIS 30253）.. 438
- 27.3.6 您的安全配置文件不包含刷新值列表的权限。（WIS 30254）.. 438
- 27.3.7 您的安全配置文件不包含使用值列表的权限。（WIS 30255）.. 439
- 27.3.8 您的安全配置文件不包含查看由查询生成的 SQL 的权限。（WIS 30256）.. 439
- 27.3.9 您的安全配置文件不包含使用公式语言的权限。（WIS 30257）.. 439
- 27.3.10 您的安全配置文件不包含执行钻取分析的权限。（WIS 30258）.. 439
- 27.3.11 您的安全配置文件不包含扩大分析范围的权限。（WIS 30259）.. 440
- 27.3.12 调用 {api\_name} API 时发生内部错误。（WIS 30270）.. 440
- 27.3.13 达到最大二进制输出大小限制。请联系 BusinessObjects 管理员。（WIS 30271）.. 440
- 27.3.14 达到最大二进制输出大小限制。请联系 BusinessObjects 管理员。（WIS 30272）.. 440
- 27.3.15 无法生成查询或生成报表。（WIS 30351）.. 441
- 27.3.16 具有此名称的查询已存在。（WIS 30371）.. 441
- 27.3.17 Web Intelligence 服务器内存已满。请注销，稍后再尝试连接。如果问题仍存在，请与 Business Objects 系统管理员联系。（错误：ERR\_WIS\_30280）（WIS 30280）.. 441
- 27.3.18 Web Intelligence 服务器繁忙。请保存任何暂挂的更改，稍后重试。如果问题仍然存在，请与 BusinessObjects 管理员联系。（错误：ERR\_WIS\_30284）（WIS 30284）.. 441
- 27.3.19 Web Intelligence 服务器内存不足，文档已被关闭。如果问题仍然存在，请与 Business Objects 管理员联系。（错误：ERR\_WIS\_30285）（WIS 30285）.. 442
- 27.3.20 You cannot edit this document because the query property option "Allow other users to edit the query" was not enabled when the document was created.（您不能编辑此文档，因为在创建此文档时没有启用查询属性选项“允许其他用户编辑所有查询”。）（WIS 30381）.. 442
- 27.3.21 WIQT 生成了一个内部错误。（WIS 30551）.. 442
- 27.3.22 用户的 WIQT 会话已超时。请注销并重新登录到 BI 启动板。（WIS 30553）.. 442
- 27.3.23 没有更多可用的 WIQT 服务器。登录的并发用户已达到最大数量。（WIS 30554）.. 443

|               |  |
|---------------|--|
| 27.3.24       | 用户的安全配置文件不包含将文档保存为公司文档或通过使用 BI 启动板发送文档的权限。(WIS 30555)..443                             |
| 27.3.25       | 具有此名称的公司文档已存在。您的安全配置文件不包含删除其他用户创建的公司文档的权限。(WIS 30556)..443                             |
| 27.3.26       | 资源库中没有具有此名称的文档。请指定其他文档名。(WIS 30557)..443   |
| 27.3.27       | 无法对此文档执行期望的操作。(WIS 30650) ..444  |
| 27.3.28       | 无法加载 XML 文档。(WIS 30751)..444   |
| 27.3.29       | 无法打开此文档的 XML 文件。请与管理员联系。(WIS 30752) ..444  |
| 27.3.30       | 无法分析文档。与您的管理员联系。(WIS 30753)..445   |
| 27.3.31       | 无法迁移 Web Intelligence 2.x 文档。(WIS 30761)..445  |
| 27.3.32       | 无法迁移此文档。原始的 Web Intelligence 2.x 文档的查询和报表不同步。请尝试刷新并保存原始文档；然后再次尝试迁移。(WIS 30762)..445    |
| 27.3.33       | 由于 WIQT 模块返回了错误，因此无法迁移 Web Intelligence 2.x 文档。与您的管理员联系。(WIS 30763)..446               |
| 27.3.34       | 您的用户配置文件没有为您提供相应权限以访问保存公司文档的文档域。请将此文档保存为个人文档，或与 Business Objects 管理员联系(WIS 40000)..446 |
| 27.4          | Web Intelligence 桌面 HTML 界面 (WIH) 错误消息..446  |
| 27.4.1        | 无法保存文档。(WIH 00014)..446  |
| 27.4.2        | 会话已超时。文档 {文档名}.wid 已自动保存在“收藏夹”\“~WebIntelligence”文件夹中。单击“还原”可以获取该文档。(WIH 00015) ..447  |
| 27.4.3        | 会话超时，但无法自动保存文档，因为未分配以下安全权限 (WIH 00016)：{权限列表}..447                                     |
| 27.5          | Web Intelligence 报表引擎 (RWI) 错误消息 ..447   |
| 27.5.1        | RWI 00000 至 RWI 00314..448   |
| 27.5.2        | RWI 00315 至 RWI 00605..453   |
| 27.5.3        | RWI 00606 至 RWI 00850..457   |
| 27.6          | Web Intelligence 自定义数据源 (CDS) 框架错误消息..461  |
| 27.6.1        | 自定义数据源用户界面框架错误消息..462  |
| 27.6.2        | Web 服务自定义数据源插件错误消息..465  |
| 27.6.3        | 自定义数据源框架错误消息..468  |
| <b>第 28 章</b> | <b>HTTP 错误.....473</b>   |
| 28.1          | HTTP 404 错误疑难解答..473   |
| 28.2          | 解决 HTTP 500 错误..473  |
| <b>第 29 章</b> | <b>Dashboards 错误消息.....475</b>   |
| 29.1          | DSL 初始化失败。(XLS 000001) ..475   |
| 29.2          | 无法找到 DSL 服务；请检查 BusinessObjects 安装。(XLS 000002) ..475                                  |
| 29.3          | 无法连接到 BusinessObjects 服务器；请检查网络连接。(XLS 000003) ..475                                   |
| 29.4          | Failed to (de-)serialize data. ( (反) 序列化数据失败。) (XLS 000004) ..475                      |
| 29.5          | Failed to serialize exception: {0}. (序列化异常“{0}”失败。) (XLS 000005) ..476                 |
| 29.6          | 未找到数据源 ({0} - {1}) 。 (XLS 000006) ..476  |

|               |   |
|---------------|---|
| 29. 7         | 无法加载 Dashboards DSL 库。(XLS 000007) .. 476                                       |
| 29. 8         | 无法加载会话。(XLS 000008) .. 476  |
| 29. 9         | 请求处理失败。(XLS 000009) .. 476  |
| 29. 10        | 找不到 {0} InfoObject: {1}。请验证它是否存在, 并且您是否拥有相应权限。(XLS 000010) .. 477               |
| 29. 11        | 找不到 Universe 的数据连接信息: {0} (XLS 000011) .. 477                                   |
| 29. 12        | 未知服务器错误。请稍后重试。(XLS 000012) .. 477   |
| 29. 13        | Dashboards 服务器配置属性无效: {0} 。(XLS 000013) .. 477                                  |
| 29. 14        | 找不到或无法加载 Dashboards 服务器配置文件。(XLS 000014) .. 478                                 |
| 29. 15        | 查询生成了多个 SQL 语句, 但系统不支持多个语句。请修改查询。(XLS 000015) .. 478                            |
| 29. 16        | 不支持合并查询。(XLS 000016) .. 478   |
| 29. 17        | 高速缓存文件路径无效。(XLS 000017) .. 478  |
| 29. 18        | 初始化 Dashboards 处理服务器失败。(XLS 000018) .. 478                                      |
| 29. 19        | 当前用户不具备对象 {1} 的权限 {0} (XLS 000019) .. 479                                       |
| 29. 20        | 无法连接服务器。请登录然后重试。(XLW 000001) .. 479   |
| 29. 21        | 无法与服务器通信。请重试。如果问题仍存在, 请联系系统管理员或技术支持。(XLW 000002) .. 479                         |
| <b>第 30 章</b> | <b>平台搜索错误消息..... 480</b>  |
| 30. 1         | 尚未实施新文档提取版本。请联系系统管理员。(PSS 00002) .. 480   |
| 30. 2         | 由于未知原因, {0} 提取失败。请联系系统管理员。(PSS 00003) .. 480                                    |
| 30. 3         | 提取 SI_ID 为 {0} 的对象时, 发生了“内存不足”错误。请检查文档大小。(PSS 00004) .. 480                     |
| 30. 4         | 索引建立失败, 因为启用了多个索引引擎 (PSS 01001) .. 481  |
| 30. 5         | 索引建立失败。可能所有索引引擎都被禁用 (PSS 01002) .. 481  |
| 30. 6         | 索引未准备就绪。请稍后再试 (PSS 01004) .. 481  |
| 30. 7         | 此字符串太过一般。请提供更为具体的字符串。(PSS 02001) .. 481   |
| 30. 8         | 搜索字符串为空。请输入有效的搜索字符串 (PSS 02003) .. 482  |
| 30. 9         | 搜索字符串无效。有关支持的搜索语法的信息, 请查看文档 (PSS 02004) .. 482                                  |
| 30. 10        | 服务器正忙。请稍后再试 (PSS 02005) .. 482  |
| 30. 11        | 提取 {0} 的摘要失败。(PSS 03002) .. 482   |
| 30. 12        | 提取 {0} 的内容失败。(PSS 03004) .. 482   |
| 30. 13        | 无法提取 SI_ID 为 {0} 的对象, 因为该文档可能是包含空注释的 PPT, 受密码保护, 或者包含不可提取的内容。(PSS 03007) .. 483 |
| 30. 14        | 无法提取 SI_ID 为 {0} 的对象, 因为该 PDF 可能包含不可提取的内容。(PSS 03008) .. 483                    |
| 30. 15        | 无法提取 SI_ID 为 {0} 的对象, 因为该文档可能包含不可提取的内容, 或者可能太大。(PSS 03009) .. 483               |
| 30. 16        | RASFactory 服务未能返回。(PSS 04001) .. 484  |
| 30. 17        | 已经将不受支持的 InfoObject {0} 传递到了 Crystal Reports 提取。(PSS 04003) .. 484              |
| 30. 18        | 关闭 Crystal 报表 {0} 失败。(PSS 04005) .. 484   |
| 30. 19        | RAS 未能打开文档 {0} 。(PSS 04006) .. 484  |
| 30. 20        | 为 Universe 创建上下文失败, 并产生了异常: {0}。(PSS 05001) .. 485                              |

|       |  |
|-------|--|
| 30.21 | 获取 DataSourceElement 值失败。请确保已创建了 DataSourceName, 并且连接可用。(PSS 05002) .. 485 |
| 30.22 | 无法为 Universe {0} 创建业务层。原因可能是上下文故障或核心服务不可用。(PSS 05003) .. 485               |
| 30.23 | Interactive Analysis 处理服务器可能已停机。无法创建文档实例。(PSS 06002) .. 485                |
| 30.24 | 尚未实施新文档提取版本。请联系系统管理员。(PSS 06004) .. 486                                    |
| 30.25 | 无法关闭 Interactive Analysis 文档 {0}。(PSS 06005) .. 486                        |
| 30.26 | Interactive Analysis 处理服务器未能打开文档 {0}。(PSS 06006) .. 486                    |
| 30.27 | Interactive Analysis 文档包含不正确的 Universe 连接信息。(PSS 06007) .. 486             |
| 30.28 | Explorer 搜索服务器可能已关闭。无法编译结果。(PSS 07001) .. 486                              |
| 30.29 | 检索信息空间时发生内部错误。(PSS 07002) .. 487   |

## 第 31 章 监控错误消息..... 488

|       |  |
|-------|--|
| 31.1  | 运行探测器时出错 (MON00001) .. 488                 |
| 31.2  | 列出探测器时出错 (MON00002) .. 488                 |
| 31.3  | 从 ID 为 {0} 的文件读取探测器结果时出错 (MON00003) .. 488 |
| 31.4  | 获取属性/计划/历史记录操作的 URL 时出错 (MON00004) .. 489  |
| 31.5  | 将探测器列表分页时出错 (MON00006) .. 489              |
| 31.6  | {0} 不是有效的 {1} 值 (MON00007) .. 489          |
| 31.7  | 执行请求时出现异常 (MON00008) .. 489                |
| 31.8  | 从数据库检索趋势数据时出错 (MON00009) .. 489            |
| 31.9  | 列出监测器时出错 (MON00010) .. 490                 |
| 31.10 | 检索监测器 {0} 的详细信息时出错 (MON00011) .. 490       |
| 31.11 | 获取监测器 “ {0} ” 的状态时出错。(MON00012) .. 490     |
| 31.12 | 创建监测器 {0} 时出错 (MON00013) .. 490            |
| 31.13 | 删除监测器 {0} 时出错 (MON00014) .. 491            |
| 31.14 | 创建监测器 {0} 的副本时出错 (MON00015) .. 491         |
| 31.15 | 编辑监测器 {0} 时出错 (MON00016) .. 491            |
| 31.16 | 将监测器列表分页时出错 (MON00017) .. 491              |
| 31.17 | 将监测器 {0} 标记为收藏项时出错 (MON00018) .. 491       |
| 31.18 | 检索最近的警报时出错 (MON00019) .. 492               |
| 31.19 | 检索监测器 {0} 的警报时出错 (MON00020) .. 492         |
| 31.20 | 删除警报时出错 (MON00021) .. 492                  |
| 31.21 | 检索警报页的总页数时出错 (MON00022) .. 492             |
| 31.22 | 检索带警报计数的监测器时出错 (MON00023) .. 493           |
| 31.23 | 设置警报 “已确认” 属性时出错 (MON00024) .. 493         |
| 31.24 | 设置被标记为 “已读” 的警报时出错 (MON00025) .. 493       |
| 31.25 | 服务器未运行 (MON00026) .. 493                   |
| 31.26 | 未知错误 (MON00027) .. 493                     |
| 31.27 | 检索 KPI 时出错 (MON00028) .. 494               |
| 31.28 | 刷新托管实体时出错 (MON00029) .. 494                |
| 31.29 | 启用监测器时出错 (MON00030) .. 494                 |
| 31.30 | 超时值不能为零或负数 (MON00031) .. 494               |



|         |  |     |
|---------|--|-----|
| 31.31   | 超时值不正确 (MON00032) .. 495                               |     |
| 31.32   | 无法识别输入参数类型 “ {0} ” (MON00033) .. 495                   |     |
| 31.33   | 输入参数不正确: {0} (MON00034) .. 495                         |     |
| 31.34   | 获取探测器 InfoObject 时出错 (MON00035) .. 495                 |     |
| 31.35   | 未找到探测器 InfoObject (MON00036) .. 495                    |     |
| 31.36   | 以下参数缺少 {0} (MON00037) .. 496                           |     |
| 31.37   | 禁用或启用监测器 {0} 时出错 (MON00039) .. 496                     |     |
| 31.38   | 监控服务可能尚未启动, 或可能启动失败。请等待一段时间, 或检查服务状态 (MON00041) .. 496 |     |
| 31.39   | 执行探测器时发生异常 (MON00042) .. 496                           |     |
| 31.40   | 设置响应的格式时出现异常 (MON00044) .. 497                         |     |
| 31.41   | 建立用户列表时发生错误 (MON00045) .. 497                          |     |
| 31.42   | 获取 KPI 详细信息时出错。 (MON00046) .. 497                      |     |
| 31.43   | 获取已同步的实时数据时发生错误 (MON00047) .. 497                      |     |
| 31.44   | 获取监测器状态时发生错误 (MON00048) .. 497                         |     |
| 31.45   | 获取探测器运行结果报表时出错 (MON00049) .. 498                       |     |
| 31.46   | 保存探测器时发生错误 (MON00050) .. 498                           |     |
| 31.47   | 显示探测器的属性时出错 (MON00051) .. 498                          |     |
| 31.48   | 保存应用程序属性时发生错误 (MON00052) .. 498                        |     |
| 31.49   | 显示应用程序的属性时发生错误 (MON00053) .. 499                       |     |
| 31.50   | 运行数据库备份任务时出错 (MON00054) .. 499                         |     |
| 31.51   | 获取派生量度的详细信息时出错 (MON00055) .. 499                       |     |
| 31.52   | 编辑派生量度时出错 (MON00056) .. 499                            |     |
| 31.53   | 禁用监测器时出错 (MON00057) .. 499                             |     |
| 附录 A    | 更多信息.....  | 501 |
| 索引..... |  | 503 |

## 第 1 章 管理和安全性错误消息

管理错误消息包括以下范围和类别：

- 管理（ADM）错误
- 管理向导（ADW）错误消息
- BI 平台服务器（FWB）错误消息
- BIP Framework 中间件（FWM）错误消息
- 安全（USR）错误

### 1.1 管理（ADM）错误

管理错误消息包括以下内容：

| 范围                  | 类别   |
|---------------------|------|
| ADM0012 - ADM 00208 | 管理错误 |

### 1.2 管理向导（ADW）错误消息

管理向导错误消息包括以下内容：

| 范围                | 类别     |
|-------------------|--------|
| ADW0002 - ADW0025 | 管理向导错误 |

## 1.3 BIP Framework 中间件（FWM）错误消息

BIP Framework 中间件（FWM）包括以下错误消息类别：

| 范围                    | 类别                     |
|-----------------------|------------------------|
| FWM 00001 — FWM 00009 | BIP Framework 中间件（FWM） |
| FWM 01001 — FWM 01014 | BIP Framework 中间件（FWM） |
| FWM 02001 — FWM 02124 | BIP Framework 中间件（FWM） |
| FWM 04002 — FWM 04038 | BIP Framework 中间件（FWM） |
| FWM 08001 — FWM 08006 | BIP Framework 中间件（FWM） |
| FWM 10001 — FWM 10007 | BIP Framework 中间件（FWM） |
| FWM 12001 — FWM 12013 | BIP Framework 中间件（FWM） |
| FWM 14001 — FWM 14009 | BIP Framework 中间件（FWM） |
| FWM 16001 — FWM 16005 | BIP Framework 中间件（FWM） |
| FWM 17001 — FWM 17003 | BIP Framework 中间件（FWM） |

### 1.3.1 FWM 00001 — FWM 00009

#### 传输错误：通信故障。（FWM 00001）

##### 原因

客户端无法与服务器通信，因为服务器可能已脱机，存在网络通信问题，或客户端请求已超时。

##### 操作

确保服务器已联机且存在网络通信，并在请求超时之前增加时间量。

### 传输错误：资源不足。（FWM 00002）

#### 原因

客户端和服务端彼此无法通信。

#### 操作

确保客户端和服务端在是否使用 SSL 方面保持一致。

### Kerberos 目标名称 %1 未知。请与系统管理员联系以确保正确设置了该名称。（FWM 00003）

#### 原因

无法识别目标帐户或服务主体名称（SPN）。

#### 操作

确保存在目标帐户和目标 SPN。

### 未能联系 Active Directory 服务器。（FWM 00004）

#### 原因

无法连接 Active Directory 服务器。

#### 操作

在日志中查找服务器名称，并确保该服务器可访问。

### 此时 Active Directory 身份验证插件无法进行身份验证，请重试。如果该问题仍存在，请与您的技术支持部门联系。（FWM 00005）

#### 原因

Active Directory 插件使用了过期的别名格式。

#### 操作

在中央管理控制台中的“Windows AD”页面上更新 Active Directory 插件。

Active Directory 身份验证无法支持您登录。请与系统管理员联系，确保您是有效映射组中的成员，然后重试。如果您不是默认域的成员，请按照 `UserName@DNS_DomainName` 的格式输入您的用户名，然后重试。（FWM 00006）

原因

无法创建登录上下文。

操作

确保配置文件条目有效，并且用户具有创建登录上下文所需的权限。

无效用户名或密码。如果您的帐户在 %1 以外的任何根下，则必须输入您的可分辨名称（DN）。（FWB 00007）（FWM 00007）

原因

用户名无法通过身份验证。

操作

输入有效的用户名和密码。

**注意：**

如果帐户在另一个系统上，则必须输入可分辨名称（DN）。

未配置 LDAP 身份验证使用单一登录。请与系统管理员联系。（FWM 00008）

原因

尚未配置单一登录。

操作

配置单一登录。

未启用单一登录时，不支持使用空密码进行 LDAP 身份验证。（FWM 00009）

原因

尚未输入密码。

操作

输入有效的密码。



### 1.3.2 FWM 01001 — FWM 01014

#### 与服务器 {0} 通信时出现问题 (FWM 01001)

原因

与服务器通信时发生问题。

操作

有关更多信息，请参阅问题原因。

#### 无法重新连接到 CMS {0}。会话已被注销或已过期。(FWM 01002)

原因

已注销或会话已到期。

操作

请再次登录。

#### 未找到服务器 {0} 或服务器可能已关机 (FWM 01003)

原因

无法找到该服务器。可能已脱机。

操作

检查中央管理服务器的端口设置，然后启动并启用该服务器。

#### 无法打开套接字以便与 CMS 通信 {0} (FWM 01005)

原因

无法打开套接字以与中央管理服务器通信。

操作

确保中央管理服务器正在运行。

## 无法通过 CMS {2} 连接到服务器 {1} 中的服务 {0} (FWM 01006)

### 原因

无法通过中央管理服务器连接服务。

### 操作

登录到中央管理控制台，并确保该服务正在相应服务器上运行。

## 无法通过 CMS {1} 列出服务器 {0} 中的服务 (FWM 01007)

### 原因

无法列出通过指定的中央管理服务器在指定服务器上运行的服务。

### 操作

登录到中央管理控制台，并确保服务正在相应服务器上运行。

## 未能在 CMS {0} 和类型为 {2} 并附加额外条件 {3} 的群集 {1} 中发现服务器。所有该类服务器可能均已关闭或被管理员设为禁用。(FWM 01008)

### 原因

找不到所需的服务器。可能已脱机或禁用。

### 操作

请确保所有必需的服务器正在运行并已启用。

## 尝试连接到服务器 {0} 时出现通信错误 (FWM 01009)

### 原因

连接到服务器时发生指定的通信错误。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误原因。

## 在 CMS {1} 中未找到服务器组 {0} (FWM 01010)

### 原因

在中央管理服务器上未找到指定的服务器组。

操作

创建指定的服务器组。

在服务器 {1} 上未找到服务 {0} ( )

原因

无法在指定的服务器上找到指定的服务。

操作

登录到中央管理控制台，并确保指定服务正在指定服务器上运行。

正在请求 SSL 模式，但下列参数不存在 {0} (FWM 01012)

原因

SSL 模式的请求缺少某些参数。

操作

确保请求中包含所有 SSL 参数。

正在请求 SSL 模式。尝试打开名为 {0} 的文件或从中读取数据时出现错误。错误消息为 {1}。  
(FWM 01013)

原因

无法打开或读取指定的文件。

操作

确保 SSL 文件存在且可读。

无法在 CMS {0} 和类型为 {2} 服务为 {3} 的群集 {1} 中找到服务器。所有该类服务器可能均已关闭或被管理员设为禁用。(FWM 01014)

原因

无法找到具有所需服务的服务器。可能已脱机或被管理员禁用。

操作

确保所有必需的服务器均已联机且已启用，并且这些服务器所需的服务均在运行。

### 1.3.3 FWM 02001 — FWM 02124

#### {0} (FWM 02001)

原因

发生了指定的异常。

操作

有关更多信息，请参阅指定异常的原因。

#### 从服务器 {1} 检索服务 {0} 时出现问题 (FWM 02002)

原因

在该服务器上无法访问该服务。

操作

确保服务正在服务器上运行并已启用。

#### {0} 插件在 CMS 中不存在 (FWM 02017)

原因

中央管理服务器上未安装所需插件。

操作

确保安装了该插件。

#### 无法初始化 {0} 插件 (FWM 02018)

原因

无法初始化所需插件。

操作

确保有权新建此类型的 InfoObject。

ID 为 {0} 的对象在 CMS 中不存在，或者您没有访问该对象的权限（FWM 02020）

原因

所需的对象在中央管理服务器（CMS）中不存在，或者您没有必要的访问权限。

操作

确保对象存在于 CMS 中，且您拥有必要的访问权限。

发生涉及系统属性 “ {0} ” 的错误。发生错误时此属性的值为：{1}。此值似乎无效。（FWM 02031）

原因

所需系统属性的值无效。

操作

提供有效的系统属性值。

从受信任的主体配置文件中读取共享秘密时出错。（FWM 02045）

原因

无法从受信任的主体配置文件读取共享密码。

操作

确保受信任的主体配置文件存在且可读。

ID 为 {0} 、标题为 “{1}”、种类为 “{2}” 的对象自上次查询后已更改（FWM 02050）

原因

在上次查询之后，所需的 InfoObject 已更改。

操作

再次查询 InfoObject。

无法删除 ID 为 {0} 的服务。它当前正由服务器使用。（FWM 02056）

原因

无法删除所需服务，因为某个服务器正在使用该服务。



操作

确保服务没有关联的服务器。

无法删除 ID 为 {0} 的服务容器。它当前正由服务器使用。（FWM 02057）

原因

无法删除所需的服务容器，因为某个服务器正在使用该服务。

操作

确保服务容器没有关联的服务器。

未能审核事件（FWM 02072）

原因

无法审核所需事件。

操作

确保程序作业服务器正在运行并已启用。

事件类型 {0} 已禁用（FWM 02073）

原因

所需的事件类型已被禁用。

操作

请启用想要审核的事件类型。

尚未为此用户设置首选的查看器区域设置：{1}（{0}）（FWM 02073）

原因

此用户没有首选查看区域设置。

操作

为此用户设置首选查看区域设置。

尚未为此用户设置区域设置：{1}（{0}）（FWM 02078）

原因

此用户没有默认区域设置。

操作

为此用户设置默认区域设置。

服务 {0} 已禁用（FWM 02078）

原因

所需服务已禁用。

操作

请确保服务已启用。

无效的登录标记：{0}。（FWM 02080）

原因

使用的登录标记无效。

操作

请提供有效的登录权证。

文件属性的结构不正确。（FWM 02082）

原因

文件属性的结构无效。

操作

确保正确使用该 API。

已禁用审核服务。（FWM 02083）

原因

已禁用审核服务。

操作

确保中央管理服务器和审核服务正在运行并已启用。

调用其他审核 API 之前必须设置审核事件源对象 CUID。 (FWM 02084)

原因

未设置应用程序对象 CUID。

操作

确保在应用程序上调用审核之前通过  
`IClientSideAuditing.setApplicationObjCUID(StringappObjCUID)` 设置了应用程序对象 CUID。

应用程序 {1} 不支持事件类型 {0} (FWM 02085)

原因

不支持所需的事件类型。

操作

只能审核受支持的事件类型。

持续时间必须为  $\geq 0$  的数字；ObjectCUID、SessionCUID 和 UserCUID 不能是空字符串。 (FWM 02086)

原因

某些事件对象参数无效。

操作

提供有效的事件对象参数。

无效的区域设置。区域设置未被定义、设置为用户默认区域设置或不受支持。 (FWM 02087)

原因

此用户帐户的默认区域设置无效。

操作

确保用户提供有效区域设置。

CMS 系统数据库不可用。此错误不能由最终用户纠正。请将此错误报告给系统管理员或数据库管理员。（FWM 02088）

原因

中央管理服务器数据库不可用。

操作

请与您的系统管理员联系。

搜索服务未正确初始化。（FWM 02091）

原因

未正确初始化搜索服务。

操作

重新启动自适应处理服务器。

自适应处理服务器正在关闭。（FWM 02092）

原因

自适应处理服务器正在关闭。

操作

重新启动自适应处理服务器。

查询字符串 {0} 无效，查询分析器未能分析该字符串。（FWM 02093）

原因

分析器无法分析查询字符串。

操作

修订查询字符串。

已在为当前的搜索服务建立索引。（FWM 02094）

原因

搜索服务一次只能处理一个索引建立请求。

操作

等待一个索引建立请求完成，再尝试执行下一个。

## 查询字符串为空。（FWM 02099）

原因

查询字符串为空。

操作

为查询字符串提供内容。

## 无法分析以下查询：{0}（FWM 02099）

原因

无法分析中央管理服务器（CMS）查询字符串。

操作

提供有效的 CMS 查询字符串。

## 无法分析以下文本：{0}（FWM 02104）

原因

无法分析中央管理服务器（CMS）查询字符串。

操作

提供有效的 CMS 查询字符串。

## 事件类型 ID {0} 无效，或者您的查询未包含 SI\_AUDIT\_EVENTS。（FWM 02105）

原因

事件类型 ID 无效。

操作

确保事件对象 ID 有效，并且查询中包含 SI\_AUDIT\_EVENTS



事件详细信息 ID {0} 无效，或者您的查询未包含 SI\_AUDIT\_EVENT\_DETAILS。 (FWM 02106)

原因

事件类型 ID 无效。

操作

确保事件对象 ID 有效，并且查询中包含 SI\_AUDIT\_EVENTS

无法读取文件 {0}。 (FWM 02107)

原因

文件不可读。

操作

确保文件可读。

文件 {0} 的大小超出 {1} 字节的限制；文件过大，无法处理。 (FWM 02108)

原因

文件大小超过了建议值。

操作

减小文件大小，或选择较小的文件。

未能读取 {0} 的整个文件。 (FWM 02109)

原因

文件无法完全读取。

操作

确保文件未损坏。

只能暂挂正在重新生成的密钥。 (FWM 02110)

原因

已尝试了暂挂未重新生成的密钥。

操作

重新生成密钥期间，只能暂挂一个密钥。

只能重新生成已取消激活的密钥。(FWM 02111)

原因

只能重新生成被取消激活的群集密钥。

操作

确保密钥在重新生成之前已取消激活。

群集密钥非激活。(FWM 02112)

原因

当前密钥处于不活动状态。

操作

激活当前密钥。

审核级别未设置为自定义。(FWM 02113)

原因

当前审核级别不是自定义时，不能启用或禁用审核事件。

操作

确保当前审核级别为自定义。

您不能启用或禁用无法指定的审核详细信息(FWM 02114)

原因

不能切换未指定的审核详细信息。

操作

确保已指定了要切换的审核详细信息。

### 无法创建加密/解密密钥。（FWM 02115）

#### 原因

无法生成文件加密密钥或 Salt。

#### 操作

确保安装了所需的加密库。

### 每个集合必须包含相同数量的项目。集合 {0} 的大小与集合 {1} 不同。（FWM 02118）

#### 原因

已尝试了下载或上载一组文件，但未使用正确的加密密钥数量。

#### 操作

必须确保加密密钥数等于要下载或上载的文件数。

### 未能建立保密信道。（FWM 02119）

#### 原因

无法建立保密通道。

#### 操作

再次执行此操作。

### 只能恢复已暂挂的密钥。（FWM 02120）

#### 原因

尝试了恢复活动密钥。

#### 操作

确保密钥在恢复之前已暂挂。

### 群集密钥激活时，无法将其标记为已泄露。（FWM 02121）

#### 原因

尝试了将活动密钥标记为已泄露。

操作

确保密钥在标记为已泄露之前处于不活动状态。

### {0} 插件不支持发布。(FWM 02122)

原因

选定插件不支持发布。

操作

选择支持发布的插件类型。

### 事件详细信息值不能为空。(FWM 02123)

原因

事件详细信息中没有内容。

操作

确保事件详细信息包含内容。

### 保密通道已禁用。(FWM 02124)

原因

由于禁用了保密通道，无法执行此任务。

操作

要启用保密信道，请将 `businessobjects.enterprise.cc` 设置为 `true`，或从 Java 系统属性中删除此属性。

## 1.3.4 FWM 04002 — FWM 04038

### 出现 CE SDK 运行时异常：“ {0} ” (FWM 04002)

#### 原因

发生了指定的 SDK 异常。

#### 操作

有关更多信息，请参阅指定异常的原因。

### 导入文件夹 CUID “ {0} ” 在此 CMS 上不存在。(FWM 04003)

#### 原因

某个 CUID 无法在 BIAR 文件中解析，或者不存在于目标中央管理服务器中。

#### 操作

确保 BIAR 文件有效。

### Enterprise 会话无效。(FWM 04004)

#### 原因

已经注销了 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台会话，或者该会话已到期。

#### 操作

请再次登录。

### 导出文件路径无效。(FWM 04005)

#### 原因

尝试导出到的文件路径无效。

#### 操作

提供有效的文件路径。

### 导入文件 “ {0} ” 不存在。(FWM 04007)

#### 原因

无法将某个文件上载到文件资源库服务器，因为 BIAR 文件中没有该文件。

操作

确保 BIAR 文件有效。

“{0}”不是 InfoObject；因此导入无法完成。（FWM 04008）

原因

BIAR 文件中的指定对象不是 InfoObject。

操作

确保 BIAR 文件有效。

出现导入文件分析异常：“{0}”（FWM 04009）

原因

BIAR 文件中的 businessobjects.xml 文件无效。

操作

确保 BIAR 文件有效。

XML 文件中的无效元素：“{0}”（FWM 04010）

原因

BIAR 文件中 businessobjects.xml 内存在无效的元素。

操作

确保 BIAR 文件有效。

出现 XSD 文件分析异常：“{0}”（FWM 04011）

原因

分析 .xsd 文件时出错。

操作

有关 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台安装的 .xsd 文件的信息，请参阅 Service Marketplace。



## 不存在 “ ’ {0} ” 的模式定义 (XSD) (FWM 04012)

### 原因

缺少 .xsd 文件。

### 操作

确保安装了所有必需的 .xsd 文件。

## 项 “ {1} ” 不在枚举 “ {0} ” 中。 (FWM 04016)

### 原因

BIAR 文件中包含无效的枚举项。

### 操作

确保 BIAR 文件有效。

## 传入了无效的 XSD，参见日志文件。 (FWM 04022)

### 原因

传递的 .xsd 文件无效。

### 操作

有关 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台安装的 .xsd 文件的信息，请参阅 Service Marketplace。

## 无法导入缺少 CUID 的 InfoObject。 (FWM 04026)

### 原因

某个 InfoObject 由于缺少 CUID 而无法导入。

### 操作

确保 BIAR 文件有效。

## 无法导入缺少父 CUID 的 InfoObject CUID “ {0} ”。 (FWM 04027)

### 原因

某个 InfoObject 由于缺少父 CUID 而无法导入。

操作

确保 BIAR 文件有效。

为命名空间 “{1}” 和 “{2}” 定义了重复的命名空间前缀 “{0} ”。（FWM 04029）

原因

已经定义了重复的命名空间前缀。

操作

如果有自己的 .xsd 文件，请确保该文件的名称空间前缀与安装的 .xsd 文件不同。

类型 “ {0}” 在 CMS 中不存在。（FWM 04030）

原因

中央管理服务器上没有指定的 InfoObject 类型。

操作

确保已正确安装了该 InfoObject 类型。

无法识别插件命名空间 URI “ {0}” 的格式。详细信息：“{1}”（FWM 04031）

原因

无法识别插件命名空间 URI 的格式。

操作

确保 BIAR 文件有效。

无法找到类型 “ {0}” 。（FWM 04032）

原因

缺少 InfoObject 类型。

操作

确保已安装了此类 InfoObject 的 .xsd 文件。

源系统中未发现要求的依赖项：“ {0} ”（FWM 04036）

原因

无法将导出的对象所引用的对象 ID 解析为 CUID。

操作

在导出过程中禁用依赖项强制，或者确保所有 ID 均引用源系统中的有效对象，以便导出文档的用户可以查看这些有效的对象。

CUID 为 “{1}” 的对象的属性数组 “{0} ” 无效。（FWM 04036）

原因

尝试导出的 InfoObject 包含一个具有意外结构的属性数组。

操作

检查 InfoObject 的属性，并确保 InfoObject 的数组结构有效。

### 1.3.5 FWM 08001 — FWM 08006

属性-值对（ {0}, {1} ）的设置与（ {2}, {3} ）相冲突。请解决冲突情况。（FWM 08001）

原因

两个属性-值对的设置彼此冲突。

操作

为两个属性-值对提供正确设置。

ID 为 {0} 的对象在系统中不存在（FWM 08002）

原因

系统中没有引用的对象。

操作

确保使用了正确的 ID，并且系统中存在具有相同 ID 的相应对象。

属性 {0} 的值 {1} 不在预期范围 {2} 和 {3} 之间 (FWM 08003)

原因

指定属性的值超出范围。

操作

确保值集在正确范围内。

{0} 不是在接口 {1} 中定义的有效值 (FWM 08004)

原因

指定的参数值无效。

操作

提供有效的参数值。

必须将主体从对象中删除才能继承父项的权限 (FWM 08004)

原因

尚未从对象中删除主体。

操作

从对象中删除主体，这样才能继承父权限。

### 1.3.6 FWM 10001 — FWM 10007

发生了阻止在存储空间中读取或写入对象的异常。(FWM 10002)

原因

存储层中的异常阻止处理对象。

操作

有关更多信息，请参阅指定异常的原因。

### BIAR 引擎中发生异常。(FWM 10004)

原因

BIAR 引擎中发生异常。

操作

有关更多信息，请参阅指定异常的原因。

### 发生了 {0}；原始异常消息：{1} (FWM 10005)

原因

发生异常。

操作

有关更多信息，请参阅指定异常的原因。

### 分析查询时出错：“{0}” (FWM 10006)

原因

无法分析查询。

操作

有关更多信息，请参阅指定异常的原因，并确保查询语法正确无误。

### 出现了 {0} 个异常。(FWM 10007)

原因

发生异常。

操作

有关更多信息，请参阅每个指定异常的原因。

## 1.3.7 FWM 12001 — FWM 12013

发生了 {0}；原始异常消息：{1} (FWM 12001)

原因

发生异常。

操作

有关更多信息，请参阅指定异常的原因。

无法确定导入或导出操作。(FWM 12002)

原因

无法确定操作类型。

操作

提供导入或导出操作。

不再支持在导入期间进行 XML 验证。(FWM 12007)

原因

不支持导入期间请求的 XML 验证。

操作

将 validateXML 设置为 false。

BIAR 引擎无法识别以下查询：“{0} ” (FWM 12007)

原因

BIAR 引擎无法分析查询。

操作

确保正确设置查询的格式。

BIAR 文件无效。如果想要导入早于版本 {0} 的文件，请使用升级管理工具。(FWM 12012)

原因

不能从以前的部署版本导入 BIAR 文件。



操作

将部署升级到受支持的版本，然后使用升级管理工具导入 BIAR 文件。

### 无法打开 BIAR 文件，密码无效。（FWM 12013）

原因

已输入了不正确的密码。

操作

确保 Caps Lock 已关闭，然后重新输入密码。

### 无法识别 BIAR 文件的格式。请使用兼容格式重新导出 BIAR 文件。（FWM 12014）

原因

尝试了打开 BIAR 文件。无法识别文件的内容。

操作

重新创建 BIAR 文件。

## 1.3.8 FWM 14001 — FWM 14009

### 复制列表中没有对象。（FWM 14001）

原因

该作业的复制列表中不包含此帐户有权复制的任何对象。

操作

确保复制列表中已填充了对象，并且远程系统连接指定的用户具有列表中对象的复制权限。

### 在源站点没有 CUID 为 “{0} ” 的复制列表。（FWM 14002）

原因

发布作业已请求了使用无效 CUID 的复制列表。

操作

确保系统中有请求的复制列表。

## 过滤器设置从复制中排除了一切内容。（FWM 14003）

原因

复制过滤器的设置排除了所有对象。

操作

确保复制作业设置正确无误。

## 无效的刷新模式值：{0}（FWM 14003）

原因

当前的刷新模式值无效。

**注意：**

CeApplicationRefreshMode. REFRESH\_TO\_MASTER 对于单向复制无效。

操作

确保复制作业设置正确无误。有关适用的值，请参阅 CeApplicationRefreshMode。

## 无效的冲突解决模式值：{0}（FWM 14003）

原因

当前的冲突解决模式值无效。

**注意：**

CeConflictResolutionMode. SLAVE\_WINS 在单向复制中无效。

操作

确保复制作业设置正确无误。有关适用的值，请参阅 CeApplicationRefreshMode。

## 没有刷新对象就无法运行刷新复制。（FWM 14006）

原因

复制作业以刷新模式运行，但未指定对象。

操作

确保复制作业设置指定要刷新的对象，或切换为正常的复制模式。

## 远程系统连接引用本地系统。（FWM 14007）

### 原因

复制作业的源和目标相同。

### 操作

确保远程集群设置引用不同的 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台部署。

## 无效的刷新模式（ {0} ）和冲突解决模式（ {1} ）组合（FWM 14007）

### 原因

不能组合刷新模式与冲突解决模式。CeConflictResolutionMode.MASTER\_WINS 不能与 CeApplicationRefreshMode.REFRESH\_TO\_MASTER 一起使用，CeConflictResolutionMode.SLAVE\_WINS 不能与 CeApplicationRefreshMode.REFRESH\_FROM\_MASTER 一起使用。

### 操作

确保复制作业设置正确无误，并查看 CeConflictResolutionMode 和 CeApplicationRefreshMode 以查找适当的值。

## 另一个复制作业正在从同一个源站点复制内容。将稍后再重新尝试此作业。（FWM 14009）

### 原因

尝试了在一个复制作业正在运行时运行另一个复制作业。

### 操作

新复制作业将尝试再次运行。

## 1.3.9 FWM 16001 — FWM 16005

## 未登录到 CMS，无法继续。（FWM 16001）

### 原因

尚未登录到中央管理服务器（CMS）。

操作

运行任何命令之前，请登录 CMS。

命令 “ {0} ” 缺少以下必需的参数： {1} (FWM 16001)

原因

此运行时命令缺少所需参数。

操作

有关可接受参数的信息，请参阅命令的说明。

命令 “ {0} ” 未将 “ {1} ” 识别为有效参数。 (FWM 16003)

原因

此运行时命令中包含无效参数或无法识别的参数。

操作

有关可接受参数的信息，请参阅命令的说明。

命令 “ {0} ” 未被识别为有效命令。 (FWM 16004)

原因

此运行时命令无效。

操作

有关有效运行时命令的信息，请参阅文档。

写入文件 “ {0} ” 失败。 (FWM 16005)

原因

无法将内容写入到指定文件。

操作

确保已指定了正确的写权限。

### 1.3.10 FWM 17001 — FWM 17003

### 选项 “{0} ” 需要值。（FWM 17001）

#### 原因

此选项需要值。缺少该值。

#### 操作

确保命令行语法正确无误，然后重试操作。

### 选项 “{0} ” 不允许使用值。（FWM 17002）

#### 原因

此选项不允许值。但它却含有一个值。

#### 操作

确保命令行语法正确无误，然后重试操作。

### 未知选项 “{0} ”。（FWM 17003）

#### 原因

此选项无效。

#### 操作

确保命令行语法正确无误，然后重试操作。

## 1.4 BI 平台服务器（FWB）错误消息

BI 平台服务器包括以下错误消息类别：

| 范围                    | 类别            |
|-----------------------|---------------|
| FWB 00004 — FWB 04999 | BI 平台服务器（FWB） |

## 1.4.1 FWB 00001 至 FWB 00999

请求不针对当前 CMS，而是针对 %1。（FWB 00001）

原因

已向非预期的中央管理服务器（CMS）发送了请求。

操作

确保将请求发送到正确的 CMS。

未启用 %1 安全插件。有关详细信息，请与系统管理员联系。（FWB 00002）

原因

已禁用了或缺少请求的安全插件。

操作

确保请求的安全插件文件存在并已启用。

不是有效的登录标记。（FWB 00003）

原因

登录标记已到期，缺少身份验证信息，或者用户无效。

操作

使用有效用户的必要身份验证信息，重新生成标记，然后重新登录。

安全服务器无法对客户端发送的 Kerberos 权证进行解密。请联系系统管理员以确保正确配置了 Kerberos 身份验证。（FWB 00004）

原因

服务器无法解密客户端的某些 Kerberos 身份验证数据。



操作

确保将有效的 SPN 映射到服务帐户。

所用登录标记并非来自标记中指定的客户端，或者确定客户端的 IP 地址时出错。（FWB 00005）

原因

登录标记包含有关其他客户端的信息，或者无法确定客户端 IP 地址。

操作

确保标记来自正确的客户端，并且该客户端的 IP 地址可供访问，或者生成新的标记。

插件管理器错误：在服务器上找不到请求的插件 %1。（FWB 00006）

原因

缺少请求的插件。

操作

确保请求的插件存在且已正确安装。

未找到用户 “%1”。（FWB 00007）

原因

缺少用户或其别名。

操作

确保用户存在并具有有效的别名。

Enterprise 身份验证不支持您登录。请确保登录信息正确无误。（FWB 00008）

原因

无法登录，因为找不到用户名，或密码无效。

操作

确保用户名和密码有效。

### 该功能已被禁用。（FWB 00009）

#### 原因

请求的功能已禁用。

#### 操作

启用请求的功能。

### 用户必须至少有一个别名。（FWB 00010）

#### 原因

用户帐户没有任何别名。

#### 操作

确保用户帐户至少有一个别名。

### 会话 ID 无效。（FWB 00011）

#### 原因

会话已到期。

#### 操作

请再次登录。

### 用户帐户已被禁用。（FWB 00012）

#### 原因

可能已手动禁用此用户帐户，已禁用此用户帐户的别名，密码可能已到期，或者用户尝试登录的失败次数太多。

#### 操作

启用用户帐户，并确保用户的密码和别名有效。

### 命名用户许可不足，无法使用该用户成为命名用户。共有 %1 个命名用户许可。（FWB 00013）

#### 原因

已达到当前许可密钥允许使用的最大命名用户数。

操作

等待其他用户注销，或升级许可密钥。

系统中的所有 %1 并发访问许可当前都在使用中，或者系统许可密钥已过期。请稍后再试，或与管理员联系以获取更多的许可。（FWB 00014）

原因

已达到当前许可密钥允许使用的最大并行用户数。

操作

等待其他用户注销，或升级许可密钥。

使用当前的许可密钥集不允许进行此操作。请升级许可密钥以启用此操作。（FWB 00015）

原因

当前许可密钥不允许执行此操作（例如，使用第三方身份验证，或者修改服务器组或事件）。

操作

升级许可密钥。

许可密钥无效或已到期。如果通过购买另一款 SAP BusinessObjects 产品得到一个临时许可密钥，则必须注册 SAP BusinessObjects BI 平台以接收永久许可密钥。（FWB 00016）

原因

当前许可密钥无效或已到期。

操作

输入有效的许可密钥。

插件 %1 中引发异常。此插件将被禁用。请与管理员联系。（FWB 00017）

原因

第三方插件遇到错误。该插件已被禁用。

操作

删除第三方插件，以及先升级和测试第三方插件，然后再启用它。

与此登录会话关联的身份验证提供程序 (%1) 不支持进程间单一登录。有关详细信息，请与系统管理员联系。(FWB 00018)

原因

此会话的身份验证提供程序不支持单一登录。

操作

使用其他身份验证提供程序，或者配置当前提供程序以使用单一登录。

与此登录会话关联的身份验证提供程序 (%1) 未启用进程间单一登录。有关详细信息，请与系统管理员联系。(FWB 00019)

原因

此会话的身份验证提供程序未启用单一登录。

操作

为此身份验证提供程序启用单一登录。

单一登录失败。有关详细信息，请与系统管理员联系。(FWB 00020)

原因

单一登录身份验证信息可能无效，或者身份验证提供程序中出现内部错误。

操作

确保单一登录身份验证信息有效，并且单一登录在身份验证提供程序中能够正常使用。

单一登录失败，这是因为无法验证关联会话。Try to log on to BusinessObjects Business Intelligence platform again. (请尝试重新登录到 BusinessObjects Business Intelligence 平台。)(FWB 00021)

原因

会话标记可能无效或已过期，身份验证信息可能丢失，原始会话可能已过期，或者用户帐户可能无效。

操作

使用有效用户的必要身份验证信息重新生成标记，然后尝试重新登录。

## 受信任的身份验证共享秘密已经过期。（FWB 00022）

### 原因

可信身份验证的共享机密已过期。

### 操作

更新可信身份验证的共享机密。

## 客户端时钟偏度太大。（FWB 00023）

### 原因

可信身份验证请求已超时，或者客户端与服务器之间的时差太大（因为处于不同的时区）。

### 操作

确保可信身份验证请求未超时，并同步客户端和服务端计算机上的时间。

## SAP BusinessObjects BI 平台 CMS：CMS 系统数据库 “%1” 不可用。此错误不能由最终用户纠正。请将此错误报告给系统管理员或数据库管理员。（FWB 00024）

### 原因

中央管理服务器（CMS）没有可用的数据库连接。

### 操作

确保数据库正在运行、可用并接受来自 CMS 的连接。增加数据库连接数。

## 不是有效的查询。（FWB 00025）

### 原因

查询字符串无效。

### 操作

确保查询字符串的语法正确无误。

## 同一个文件夹中对象名称重复。（FWB 00026）

### 原因

尝试用于创建对象的名称已存在。

操作

为对象指定唯一名称。

CMS 系统数据库过载，请重试。如果问题仍然存在，请与系统管理员联系（FWB 00027）

原因

等待数据库资源时，请求超时。

操作

部署过载。增加数据库连接数。

secLdap 插件未能连接到指定的主机。（FWB 00028）

原因

无法建立与 LDAP 服务器的连接。

操作

确保 LDAP 服务器已联机，且正在接受连接，

登录失败。登录失败。请确保您是有效映射组的成员。（FWB 00029）

原因

用户不属于 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台中映射的任何第三方组。

操作

确保用户至少属于一个已映射的组。

目录服务器无法执行请求的操作。附加信息：%1（FWB 00030）

原因

目录服务器无法执行请求的操作。

操作

确保用户帐户已启用。



目标已禁用。[%1]：[%2]。请记下请求所用的作业服务器的名称，并与系统管理员联系，以确保指定目标已启用。（FWB 00031）

原因

无法交付作业结果，因为在处理作业的服务器上已禁用了作业指定的目标插件。

操作

记录处理作业的作业服务器的名称，然后在中央管理控制台服务器列表中找到该名称，然后使用“目标”操作添加和配置所需的目標。

无效的保密通道。（FWB 00032）

原因

未建立保密通道。

操作

使用更新版本的可建立保密通道的 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台，或者禁用 FIPS 模式。

无法加密已建立索引的属性 %1。（FWB 00033）

原因

无法加密在中央管理服务器数据库中已建立索引的属性。

操作

不为已有索引的属性启用 encrypted 标记。

因为 FIPS 模式已开启，因此无法连接不兼容 FIPS 的客户端。（FWB 00034）

原因

因为 FIPS 模式已开启，所以无法连接不兼容 FIPS 的客户端。

操作

安装更新版本的可建立保密通道的 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台，或者禁用 FIPS 模式。

### 无法将加密密钥从状态 %1 移动到状态 %2 (FWB 00035)

#### 原因

不允许更改某些密钥状态。已取消激活的密钥只能转为重新加密状态，一旦处于重新加密状态，就只能转为暂挂状态。

#### 操作

只能将 SI\_KEY\_STATE 改为允许的值。

### 缺少关键系统对象。名称: %1; CUID: %2。 (FWB 00036)

#### 原因

安装已中断，且中央管理服务器无法初始化，因为部署中缺少某个关键文件。

#### 操作

重新安装 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。

### 缺少关键系统对象类型。类型: %1。 (FWB 00037)

#### 原因

安装已中断，且中央管理服务器无法初始化，因为部署中缺少某个关键文件。

#### 操作

重新安装 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。

### 部署文件目录 %1 不存在或不包含任何文件。 (FWB 00038)

#### 原因

包含部署文件的目录为空或无法定位。

#### 操作

确保目录包含部署文件，或者重新安装部署。

### 部署文件目录 %1 不存在或不包含任何密钥代码文件。 (FWB 00039)

#### 原因

包含部署文件的目录无法定位，或者没有密钥号码初始化文件

操作

确保目录包含密钥号码初始化部署文件。可能需要重新安装部署来解决此问题。

无法提交对象。对象“%1”（ID: %2）已被会话“%3”（ID: %4）锁定。（FWB 00040）

原因

尝试修改的对象已被另一个会话锁定。

操作

以后重新尝试操作。如果问题仍然存在，请消除错误消息中标识的会话。

无法提交对象。对象“%1”（ID: %2）已被会话“%3”（ID: %4）级联锁定。（FWB 00041）

原因

尝试修改的对象已被另一个会话锁定，因为祖先对象已被级联锁定。

操作

以后重新尝试操作。如果问题仍然存在，请结束错误消息中标识的会话。

无法删除对象。对象“%1”（ID: %2）已被会话“%3”（ID: %4）级联锁定。（FWB 00043）

原因

尝试删除的对象已被另一个会话锁定，因为祖先对象已被级联锁定。

操作

以后重新尝试操作。如果问题仍然存在，请结束错误消息中标识的会话。

无法锁定对象。对象“%1”（ID: %2）已被会话“%3”（ID: %4）锁定。（FWB 00044）

原因

尝试锁定的对象已被另一个会话锁定。

操作

以后重新尝试操作。如果再次出现错误，请结束错误消息中标识的会话。

无法锁定对象。对象“%1”（ID: %2）已被会话“%3”（ID: %4）级联锁定。（FWB 00045）

原因

尝试锁定的对象已被另一个会话锁定，因为祖先对象已被级联锁定。

操作

以后重新尝试操作。如果问题仍然存在，请结束错误消息中标识的会话。

无法提交对象。在提交版本为 %3 的对象“%1”（ID: %2）时，在属性“%5”上与当前版本 %4 发生了冲突。未能合并更改。（FWB 00046）

原因

“先写者优先”提交由于尝试修改另一个提交已并行修改的属性而失败。

操作

再次获取对象并重新尝试操作。

无法提交关系属性更改。在提交父项 %2 和子项 %3 之间版本为 %4 的关系 %1 时，在属性“%6”上与当前版本 %5 发生了冲突。未能合并更改。（FWB 00047）

原因

“先写者优先”提交由于尝试合并另一个提交已并行修改的归属关系属性而失败。

操作

再次获取对象并重新尝试操作。

无法提交关系属性更改。在提交父项 %2 和子项 %3 之间版本为 %4 的关系 %1 时，与当前版本 %5 发生了冲突。（FWB 00048）

原因

“先写者优先”提交由于尝试替换另一个提交已并行修改的归属关系而失败。

操作

再次获取对象并重新尝试操作。

无法删除在查询和提交操作之间修改的对象。在删除版本为 %3 的对象 “%1” (ID: %2) 时, 与当前版本 %4 发生了冲突。(FWB 00049)

原因

“先写者优先”提交由于尝试删除另一个提交已并行修改的对象而失败。

操作

再次获取对象并重新尝试操作。

无法提交对象。自对象 “%2” (Id - %3) 被查询以来, 另一个用户已更改了关系 “%1”。(FWB 00050)

原因

“先写者优先”提交由于尝试执行另一个提交已并行修改的关系边缘的显式列表关系更新而失败。

操作

再次获取对象并重新尝试操作。

无法提交对象。版本为 %3 的对象 “%1” (Id - %2) 相对于当前版本 %4 太过陈旧, 因而无法成功合并。对象必须在 %5 版本内。(FWB 00051)

原因

“先写者优先”提交由于已提交对象太旧 (与数据库中包含的版本相比) 而失败。

操作

再次获取对象并重新尝试操作。

一些属性未被合并。提交版本为 %3 的对象 “%1” (ID - %2) 时, 与当前版本 %4 冲突。以下属性未被合并 “%5”。(FWB 00052)

原因

提交无法成功合并所有更改。与另一个提交并行作出的更改冲突。

操作

验证合并失败的结果是否可接受。

## 同一群集中的所有 CMS 都具有相同的 FIPS 和 SSL 模式设置 (FWB 00053)

### 原因

FIPS 不兼容的中央管理服务器 (CMS) 已尝试了联接 FIPS 兼容的群集，或者已禁用 SSL 的 CMS 已尝试了联接已启用 SSL 的群集。

### 操作

为使用中央配置管理器的所有服务器智能代理节点启用 FIPS 模式或 SSL。

## 对象 ID 号 %1 具有无效的类型 %2。 (FWB 00054)

### 原因

尝试创建或更新的对象不存在指定的 SI\_KIND。

### 操作

为各个 KIND 指定现有对象的名称。

## 对象 ID 号 %1 具有无效的 Prog ID %2。 (FWB 00055)

### 原因

尝试创建或更新的对象不存在指定的 SI\_PROGID。

### 操作

为 PROGID 指定现有对象的名称。

## 您没有足够的基于角色的用户许可来添加此用户。您具有 %1 个基于角色的用户许可。 (FWB 00056)

### 原因

已达到基于角色的许可的用户限制。

### 操作

从系统中删除用户，或升级许可密钥。

您没有足够的命名用户许可来登录到系统。您具有 %1 个命名用户许可。（FWB 00057）

原因

命名用户无法登录到部署，因为可用的命名用户许可不足。

操作

升级许可密钥。

未向 FRS 提供身份验证凭据。（FWB 00058）

原因

未提供文件资源库服务器（FRS）的凭据。正在使用的 FRS 客户端已过时，但在 FRS 命令行中也指定了 `-disablelegacyclients`。

操作

使用最新版本的 FRS，或者不指定 `-disablelegacyclients`。

CMS 拒绝了向 FRS 提供的身份验证凭据。（FWB 00059）

原因

标识用户的登录标记无效或已到期，身份验证信息可能丢失，或者用户帐户不再有效。

操作

使用有效用户的必要身份验证信息重新生成登录标记，然后重新尝试操作。

身份验证凭据不允许该操作。（FWB 00061）

原因

用户帐户没有足够的凭据来执行文件操作。

操作

确保用户帐户对该对象有足够的凭据和权限。

CMS 拒绝了 FRS 凭据。（FWB 00062）

原因

中央管理服务器（CMS）已拒绝了文件资源库服务器（FRS）的凭据。

操作

重新启动 CMS 和 FRS。

## 未找到用户 (%1) (FWB 00063)

原因

找不到用户，或者用户缺少别名。

操作

确保用户存在并具有有效的别名。

## 要从上一版本复制数据，请使用升级管理工具。有关更多信息，请参阅升级指南。(FWB 00064)

原因

源和目标数据源的版本必须相同。

操作

要从以前的版本复制数据，请使用升级管理工具。

## 操作要求停止群集中的所有 CMS。请停止 CMS %1 (ID: %2)。(FWB 00065)

原因

操作需要停止群集中的所有中央管理服务器。

操作

停止群集中的所有 CMS。

## 系统 ID 为空。(FWB 00066)

原因

未配置系统 ID。

操作

配置系统 ID。



### 密钥存储为空。(FWB 00067)

#### 原因

未配置密钥存储。

#### 操作

配置密钥存储。

### 别名为空。(FWB 00068)

#### 原因

未配置别名。

#### 操作

配置别名。

### CUID 为 (%1) 的默认对象的父 ID/CUID 无效或缺失。(FWB 00069)

#### 原因

部署文件对象中的某个默认对象具有对父对象的无效引用，或缺少对父对象的引用。

#### 操作

检查默认对象规范，以确保 SI\_PARENTID 或 SI\_PARENT\_CUID 引用的对象有效。

### CUID 为 (%1) 的默认对象的类型信息无效或缺失。请检查 SI\_KIND 的值。(FWB 00070)

#### 原因

部署文件对象中的某个默认对象的类型信息无效或缺失。

#### 操作

检查默认对象规范，以确保它有 SI\_KIND，且系统中存在 KIND。

### 无法处理 CUID 为 (%1) 的默认对象，因为该对象无效。请查看 assert 日志，了解详细信息。(FWB 00071)

#### 原因

部署文件对象包含无效的默认对象。

操作

有关默认对象故障的更多信息，请参阅中央管理服务器 Assert 日志。

尝试为命名空间默认对象文件设置子目录失败。名称：%1。错误：%2。（FWB 00072）

原因

初始化期间，中央管理服务器无法创建服务器智能默认对象的新目录。

操作

有关更多信息，请参阅文件系统错误消息。

已禁用受信任的身份验证（FWB 00073）

原因

尝试使用的功能需要启用受信任的身份验证。

操作

使用中央管理控制台来启用受信任的身份验证。

无效数据（FWB 00074）

原因

发送至中央管理服务器的数据无效。

操作

必须配置受信任的身份验证。有关更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

来自文件 %1 的默认对象片段未能应用于对象（名称：%2；CUID：%3）。请查看 assert 日志，了解详细信息。（FWB 00075）

原因

默认对象片段无法应用于默认对象。

操作

有关默认对象片段故障的更多信息，请参阅中央管理服务器 Assert 日志。

## 1.4.2 FWB 01000 至 FWB 01999

无法在相关的 InfoObject 中找到 InfoObject {0} 。（FWB 01001）

原因

InfoObject 引用了另一个 InfoObject 的 ID，但缺少被引用的 InfoObject。

操作

确保服务器容器、服务、服务器、安装和企业节点之间的关系正确。

服务 {0} 未准备就绪（FWB 01002）

原因

服务无法处理请求，因为服务配置错误。

操作

正确配置服务，然后重新启动服务器（如有需要）。

服务 {0} 的资源暂时不可用。请稍后尝试（FWB 01003）

原因

服务无法处理请求，因为服务已达到最大资源负荷。

操作

等待其他用户停止发送请求，向其他服务器发出请求，或者增加服务的最大容量。

CMS 无法找到名为 {0} 的服务器对象。用于启动此服务器的名称可能不正确（FWB 01004）

原因

自适应处理服务器（APS）为获取相应配置查询了中央管理服务器（CMS），但 CMS 却答复在资源库中找不到与此 APS 实例对应的服务器 InfoObject。

操作

服务器用于启动 APS 实例的友好名称错误。输入资源库中存在的有效名称。

### 无法启动服务 {1}，因为无法启动服务 {0} (FWB 01005)

原因

无法启动某项服务，因为其所依赖的一项服务无法启动。

操作

确保服务依赖的进程可正常启动。

### 无法启动服务 {0} (FWB 01006)

原因

无法启动某项服务，因为其所依赖的一项服务无法启动。

操作

检查服务的日志文件，然后重新配置服务。

## 1.4.3 FWB 02000 至 FWB 02999

### 发生 ClassNotFoundException 错误。（异常消息：{0}）(FWB 02001)

原因

程序无法通过指定字符串名称加载某类，因为缺少该类的定义。

操作

确保所有必需的 .jar 文件均包含在 classpath 中。

### 发生了 NoClassDefFoundError；异常消息：{0} (FWB 02002)

原因

Java 虚拟机或 ClassLoader 实例尝试加载的类定义缺失。

操作

确保所有必需的 .jar 文件均包含在 classpath 中。

## 1.4.4 FWB 04000 — FWB 04999

无法执行对 Insight to Action 服务的请求，登录标记无效。（FWB 04001）

原因

SAP 系统的登录信息无效。

操作

复查 SAP 连接信息和凭据，然后重试。

无法登录 SAP 系统。请确保服务器已启动并正在运行，并且 SAP 凭据有效。（FWB 04002）

原因

SAP 系统的登录信息无效。

操作

复查 SAP 连接信息和凭据，然后重试。

无法从 SAP 系统找到相应的远程函数调用（{0}）。（FWB 04003）

原因

SAP 系统没有用于 Action Framework 服务的必要 RFC。

操作

预期的 RFC 仅在较新的 SAP 系统上可用。为 SAP 系统安装最新的支持包并重试。

服务器上发生未知故障。（FWB 04004）

原因

Action Framework 服务上发生未知异常。

操作

有关更多详细信息，请查阅自适应处理服务器日志。

Insight to Action 服务无法找到安全标记服务。请确保安全标记服务正在运行并已正确配置。  
(FWB 04005)

原因

Action Framework 服务无法找到安全标记服务。

操作

将安全标记服务添加到自适应处理服务器并重试。

为参数（{0}）提供的参数（{1}）无效。（FWB 04006）

原因

传递给 Action Framework 服务的参数无效。

操作

为各自的 Action Framework 服务方法提供正确的参数。

在 CMS 中无法找到 SAP 安全插件。（FWB 04007）

原因

在 CMS 中找不到 SAP 安全插件。插件可能已卸载或损坏。

操作

安装 SAP 安全插件或修复安装。

无法从 SAP 安全插件获取信息。（FWB 04008）

原因

Action Framework 服务无法从 SAP 安全插件获取必要信息。

操作

CMS 中的信息可能格式不正确。尝试在 CMC 中重新配置 SAP 安全插件。

## 未在 SAP 安全插件中配置权利系统（{0}）。（FWB 04009）

### 原因

未在 CMC “SAP 身份验证” 页面中配置权利系统。

### 操作

在 CMC “SAP 身份验证” 页面中配置权利系统。

## {0}（FWB 04010）

### 原因

带有指定 CUID 的操作对象在 BOE 系统中不存在。

### 操作

检查带有指定 CUID 的操作在 BOE 系统中是否存在。

## {0}（FWB 04011）

### 原因

无权调用带有指定 CUID 的操作对象。

### 操作

请求 BOE 管理员授予相应权限。

## 1.5 安全（USR）错误

安全错误消息包括以下内容：

| 范围      | 类别 |
|---------|----|
| USR0006 | 安全 |

## 无权使用 Designer。(USR0006)

### 原因

已经尝试启动 Universe Designer，但是没有所需的权限。

### 操作

管理员可以授予所需的权限。



## 第 2 章 Analysis (OLAP 版) 错误消息

Analysis 错误消息包括以下内容:

| 范围                    | 类别                     |
|-----------------------|------------------------|
| AOC 00000 — AOC 09999 | Analysis (OLAP 版) 错误消息 |

### 2.1 AOC 00000 — 09999

替换原始工作区时遇到问题。请重试或使用“另存为”命令。(AOC00001)

原因

找不到原始工作区。该工作区可能已被删除。

操作

使用“另存为”保存工作区。

保存工作区时出现未知错误。无法保存工作区。(AOC00002)

原因

出现了未知错误。Advanced Analysis 已确认用户有权保存工作区，该工作区已存在且 BI 平台会话有效。

操作

尝试使用“另存为”保存工作区，并确保填充了所有输入字段。

您的请求无法完成，原因是您的会话已断开连接。请重新登录以重试。（AOC00003）

原因

Analysis 无法建立有效的 BI 平台会话。可能的原因是：

- 会话已到期。
- 网络出现问题。
- BI 平台服务器脱机。

操作

请再次登录。如果此问题是由会话超时导致的，则会将工作区保存到收藏夹文件夹中。

Analysis (OLAP 版) 无法打开工作区。工作区已损坏。请与管理员联系。（AOC00005）

原因

工作区已被手动编辑或已损坏。

操作

请求管理员恢复工作区备份。

Analysis (OLAP 版) 无法找到请求的工作区。工作区可能已被删除。（AOC00006）

原因

可能删除了请求的工作区，或者用户没有查看该工作区的访问权限。

操作

请求管理员恢复工作区备份，或者更改用户的访问权限。

恢复工作区时出错。请与管理员联系。（AOC00007）

原因

工作区已被手动编辑或已损坏。

操作

请求管理员恢复工作区备份。

Analysis (OLAP 版) 无法保存工作区。缺少名称。请键入有效的名称并重试。(AOC00008)

原因

用户尝试在未输入名称的情况下保存工作区。

操作

输入有效的工作区名称。

Analysis (OLAP 版) 无法保存工作区。缺少工作区文件夹。请选择有效的文件夹并重试。(AOC00009)

原因

用户尝试在未选择文件夹的情况下保存工作区。

操作

选择文件夹以存储工作区。

没有权限保存到此文件夹。如果需要启用此权限，请与管理员联系。(AOC00011)

原因

用户尝试将工作区保存到某个文件夹中，但没有该文件夹的访问权限。

操作

请求管理员授予该文件夹的写权限。

(An error occurred while trying to retrieve connections from the BI platform server.) 试图通过 BI 平台服务器获取连接时发生错误。请与管理员联系，以确认此服务器正在运行。(AOC00012)

原因

无法找到 BI 平台服务器。

操作

请求管理员验证 BI 平台服务器是否正在运行。

试图获取连接时发生错误。某些连接不可用。如果问题仍存在，请与管理员联系。(A0C00013)

原因

Analysis 找不到部分或全部请求的连接。可能删除了这些连接。

操作

请求管理员恢复连接，或者使用中央管理控制台将请求的连接映射到其他连接上。

无权执行所请求的操作。如果需要帮助，请与系统管理员联系。(A0C00018)

原因

用户尝试执行某个操作，但没有执行该操作的权限。

操作

请求管理员授予相应的权限。

尚未在中央管理控制台中定义连接，或者您未被授予查看任何现有连接的权限。有关更多信息，请与管理员联系。(A0C00020)

原因

未在中央管理控制台中定义连接，因此没有可供选择的连接。

操作

管理员需要定义与 OLAP 数据源的连接。管理员应登录中央管理控制台并通过单击“OLAP 连接”定义连接。

Analysis (OLAP 版) 无法完成上一操作。请重试。如果问题仍然存在，请与管理员联系。(A0C00021)

原因

元数据资源管理器无法分析从服务传递给它的 XML。

操作

此错误表明出现了严重问题，该问题可能是由库版本不匹配导致的。管理员需要检查 mdas.log 文件，并与客户支持联系。

## Analysis (OLAP 版) 无法删除 “ {0} ”。分析连接已丢失。(AOC00022)

### 原因

分析与 OLAP 服务器之间的连接中断。

### 操作

需要关闭并重新打开工作区以重新建立连接。

## 提取报表参数时出错。请重试操作。如果问题仍然存在，请与管理员联系。(AOC00023)

### 原因

Analysis 找不到 BI 平台服务器或 Web Intelligence 报表引擎服务器。

### 操作

请求管理员验证这些服务器是否可用。

## 请求的操作未成功完成，因为 MDAS 服务器不可用。请重试操作。如果问题仍然存在，请与管理员联系。(AOC00040)

### 原因

MDS 客户端与 MDAS 服务之间出现通信错误。例如，MDAS 服务可能已关闭或无法访问，或者可能已重新启动。

### 操作

确保 MDAS 服务正在运行，并且可通过转至中央管理控制台的“服务器”页访问该服务。如果重新启动了 MDAS 服务，Analysis 会话状态将会丢失，并且无法对其进行保存。

## MDAS 服务遇到错误。(AOC00041)

### 原因

在处理来自 Analysis 客户端的请求时，MDAS 服务出现错误。一种可能的原因是：OLAP 服务器或网络出现问题。

### 操作

重试。如果问题仍然存在，请与管理员联系。

## Analysis (OLAP 版) 无法打开连接。(AOC00044)

### 原因

无法打开连接。常见的原因是出现身份验证错误。

### 操作

确保连接身份验证凭据正确无误。如果凭据与连接保存在一起，管理员可能需要更新这些凭据。

## 由于所请求的操作使查询进入无效状态，因此无法完成此操作。(AOC00045)

### 原因

在处理来自 Analysis 客户端的请求时，MDAS 服务出现错误。原因可能是尝试将所有层次结构放在同一个轴上。

### 操作

确保此操作不会将分析置于无效状态，然后重试。如果问题仍然存在，请与管理员联系。

## 由于发生层次结构冲突，因此无法完成所请求的操作。(AOC00046)

### 原因

在处理来自 Analysis 客户端的请求时，MDAS 服务出现错误。原因可能是尝试将两个互斥的层次结构放在同一个轴上。

### 操作

确保此操作不会导致冲突，然后重试。如果问题仍然存在，请与管理员联系。

## 无法完成请求的操作，因为查询太大。(AOC00047)

### 原因

在处理来自 Analysis 客户端的请求时，MDAS 服务出现错误。原因可能是尝试创建包含过多数据单元格的查询。

### 操作

确保查询大小不超过 OLAP 服务器限制。如果问题仍然存在，请与管理员联系。

## 第 3 章 BIP 服务器 (FWR) 错误消息

BIP 服务器 (FWR) 包括如下错误消息类别：

| 范围                  | 类别            |
|---------------------|---------------|
| FWR 00000 — 00999   | BIP 服务器 (FWR) |
| FWR 100001 — 100002 | BIP 服务器 (FWR) |

### 3.1 FWR 000001 — 000007

a发生内部错误。请与系统管理员联系。(FWR 000001) z

原因

发生内部错误。

操作

请与您的系统管理员联系。

a属性 {0} 缺少一个值。(FWR 000002) z

原因

缺少指定属性的值。

操作

请与您的系统管理员联系。

\_a\_属性 {0} 具有无效值 {1}。 (FWR 000003) \_z\_

原因

指定属性的值无效。

操作

请与您的系统管理员联系。

\_a\_参数 {0} 具有无效值 {1}。 (FWR 000004) \_z\_

原因

指定参数的值无效。

操作

请与您的系统管理员联系。

\_a\_反序列化对象时发生错误。 (FWR 000005) \_z\_

原因

无法反序列化某个对象。

操作

请与您的系统管理员联系。

\_a\_序列化属性 {0} 时发生错误。 (FWR 000006) \_z\_

原因

无法序列化某个属性。

操作

请与您的系统管理员联系。

\_a\_ {0} 的值必须介于范围 {1} 到 {2} 之间。 (FWR 000007) \_z\_

原因

配置属性值超出范围。



操作

请与您的系统管理员联系。

## 3.2 FWR 100001 — 100002

内部错误。请与系统管理员联系。(FWR 100001)

原因

发生内部错误。

操作

请与您的系统管理员联系。

内存不足。请与系统管理员联系。(FWR 100002)

原因

系统内存不足。

操作

请与您的系统管理员联系。

## 第 4 章 Crystal Reports Server (CRS) 错误消息

Crystal Reports Server (CRS) 错误消息包括以下类别：

| 范围                      | 类别                        |
|-------------------------|---------------------------|
| CRS 200001 – CRS 200005 | Crystal Reports Server 错误 |
| CRS 300001 – CRS 300024 | Crystal Reports Server 错误 |

### 4.1 CRS 200001 – CRS 200005

内部错误。请与系统管理员联系。（CRS 200001）

原因

发生内部错误。

操作

请与系统管理员联系。

内存不足。请与系统管理员联系。（CRS 200002）

原因

系统内存不足。

操作

请与系统管理员联系。

请求失败，因为用户无权执行以下操作：{0}。（CRS 200003）

原因

用户权限不足。

操作

请与系统管理员联系。

检测到了不受支持的运行时修改。在运行时不能添加特定于用户的内容。（CRS 200004）

原因

不支持运行时修改。

操作

请与系统管理员联系。

无法执行向下钻取。（CRS 200004）（CRS 200005）

原因

不能执行向下钻取。

操作

请尝试选择其他向下钻取位置。

## 4.2 CRS 300001 – CRS 300024

内部错误。请与系统管理员联系。（CRS 300001）

原因

发生内部错误。

操作

请与系统管理员联系。

### {0} (CRS 300002)

#### 原因

代码生成错误。

#### 操作

请与系统管理员联系。

### {0} (CRS 300003)

#### 原因

引发报表异常。

#### 操作

请与系统管理员联系。

### 将导出的报表写入磁盘时出错。(CRS 300004)

#### 原因

将导出的报表写入磁盘时出错。

#### 操作

请与系统管理员联系。

### 与 BOE 通信时出错：{0} (CRS 300005)

#### 原因

与 BOE 通信时出错。

#### 操作

请与系统管理员联系。

### 范围批作业处理失败。(CRS 300006)

#### 原因

范围批作业处理失败。

操作

请与系统管理员联系。

全局传送规则警报处理失败。（CRS 300007）

原因

全局传送规则警报处理失败。

操作

请与系统管理员联系。

无法将文档传送到目标。（CRS 300008）

原因

无法将文档传送到目标。

操作

请与系统管理员联系。

无法在报表中找到个性化目标字段 {0}。（CRS 300009）

原因

无法找到个性化目标字段。

操作

请与系统管理员联系。

无法将 BOE 配置文件值映射到非字符串参数字段：{0}（CRS 300010）

原因

无法将 BOE 配置文件值映射到非字符串参数字段。

操作

确保将 BOE 配置文件值映射到字符串参数字段。

### 无法将配置文件表达式映射到参数字段：{0} (CRS 300011)

#### 原因

无法将配置文件表达式映射到参数字段。

#### 操作

请与系统管理员联系。

### 参数字段 {0} 不是可选字段。必须为其设置值。(CRS 300012)

#### 原因

某些参数字段不是可选字段。

#### 操作

非可选参数中必须包含值。

### 参数字段 {0} 不允许多个值。(CRS 300013)

#### 原因

某些参数字段所含的值过多。

#### 操作

减少参数中的值数。

### 参数字段 {0} 正在使用并且需要值。(CRS 300014)

#### 原因

某些参数字段没有值。

#### 操作

为这些参数提供值。

### 参数字段 {0} 不允许空值。(CRS 300015)

#### 原因

某些参数字段不允许使用空值。

操作

请与系统管理员联系。

发布源文档中没有任何保存的数据，必需提供已保存的数据。（CRS 300016）

原因

发布源文档没有保存的值。

操作

确保源文档有保存的值。

无法将配置文件值类型转换为字段 {0} 的报表字段类型（CRS 300017）

原因

类型转换失败。

操作

请与系统管理员联系。

个性化数据参数 {0} 可能会造成性能低下，原因是这可能会导致为每个收件人执行 1 次数数据库刷新。（CRS 300018）

原因

个性化数据参数导致刷新数据。

操作

避免个性化数据参数，以提高性能。

无法个性化布尔值组参数 {0} 。不支持个性化布尔值组中的参数。（CRS 300019）

原因

无法个性化布尔值组参数。

操作

不支持个性化布尔值组中的参数。

### 用户无权打印文档。（CRS 300020）

#### 原因

用户无权打印此文档。

#### 操作

请与系统管理员联系。

### 用户无权下载文档，只有权计划发送到默认 Enterprise 位置和收件箱目标。（CRS 300021）

#### 原因

用户无权下载此文档。

#### 操作

请与系统管理员联系。

### 未能计划多语种报表。（CRS 300022）

#### 原因

计划多语种报表失败。

#### 操作

请与系统管理员联系。

### 未能触发报表中的警报。（CRS 300023）

#### 原因

触发警报失败。

#### 操作

请与系统管理员联系。

### 无法运行发布，因为此文档基于具有用户特定的安全性的语义层，而发布使用的不是针对每个收件人的群发模式。（CRS 300024）

#### 原因

Crystal Report 基于具有用户特定的安全性的语义层，而发布使用的不是针对每个收件人的群发模式。



#### 操作

切换为使用针对每个收件人的群发模式。

## 第 5 章 数据访问错误消息

数据访问错误消息包括以下类别：

- 数据提供者（DMA）错误消息
- 文件（DPP）错误消息
- 连接（DPQ）错误消息
- 存储过程（DPS）错误消息
- SQL（QPF）错误消息
- 服务器（DWZ）错误消息
- SQL 查询（QP）错误消息
- 数据提供者（VBA）错误消息

### 5.1 数据提供者（DMA）错误消息

数据提供者错误消息包括以下范围和类别：

| 范围                 | 类别    |
|--------------------|-------|
| DMA0002 – DMA 0008 | 数据提供者 |

#### 错误的层次名称（DMA0002）

##### 原因

当您试图使用与现有层次相同的名称来命名某个层次时，将出现此消息。

##### 操作

请为新层次使用唯一的名称。

## 导出失败！(DMA0005)

### 原因

当您选择了以下某个文件导出选项后，将会由于失败而出现此错误消息：

- 导出为本地文件格式 — 如果试图导出为 dBASE 或 Excel 文件，由于目标文件不可用、Microsoft DAO 内部错误（如缺少 ISAM 驱动程序）或磁盘空间不足，而可能导致了一般性导出失败。

如果试图导出为文本文件，由于目标文件不可用或磁盘空间不足，而可能导致了一般性导出失败。

- 复制到 DDE — 如果试图导出到 DDE（Windows 剪贴板），则由于内存不足而很可能导致了一般性导出失败。
- 导出到 RDBMS — 如果试图通过 BusinessObjects 连接进行导出，由于中间件配置或连接不正确、数据库服务器关闭或用户无权修改连接所指明数据库中的现有表，而可能导致了一般性导出失败。在导出到 RDBMS 的情况下，此错误消息将跟随一个从中间件中生成的消息出现，后者包含更具体的信息。

### 操作

您需要选中为导出所选的选项，然后采取如下的相应步骤：

| 如果选中，     | 则  |
|-----------|--|
| 导出为本地文件格式 | 确保目标文件可用，并且有足够的可用磁盘空间。如果这两个条件均已满足，请查找 Microsoft DAO 内部错误（如没有 ISAM 驱动程序）。 |
| 复制到 DDE   | 确保有足够的可用内存。  |
| 导出到 RDBMS | 前面的（中间件）错误消息应该为您提供更具体的信息。  |

### 原因

在 BusinessObjects 中，您试图将数据导出到 Microsoft Excel。但是，该数据包含名称由特殊字符组成的对象，而这些特殊字符在 Microsoft Excel 中有特定的含义。

### 操作

在导出该数据时，请执行以下操作：

- 1 请单击“复制到 DDE”，而不是单击“导出为本地文件格式”选项。  
这样，您将能够将数据复制到 Microsoft Windows 剪贴板。
- 2 启动 Excel 并将数据（选择性）粘贴到所需的单元格中。  
对象名称将正确显示。

另一种解决方法是使用 BusinessQuery（如果您的站点上有）。它也接受可正确显示的 BusinessObjects 数据。

编辑此数据提供者需要一个附加的 BusinessObjects 组件，该组件尚未安装在计算机上。请与系统管理员联系。(DMA0006)

原因

当您试图编辑 BusinessObjects 报表的数据提供者，并且该数据提供者需要一个您的计算机上尚未安装的组件时，将出现此错误消息。

操作

您应与系统管理员联系，以便帮助您确定缺少的组件并安装它。

示例：

您想要编辑一个使用 OLAP 服务器的数据提供者，而您的计算机上尚未安装特定的 OLAP Access Pack。

---

## 尚未成功刷新以下数据提供者 (DMA0007)

原因

Essbase 产品：如果使用包含圆括号的表别名。

操作

表别名不能包含圆括号。请与您的系统管理员联系。

原因

所有其他 BusinessObjects 产品：开始刷新会提示选择值的文档。将出现“输入或选择值”对话框。您没有选择值，而是在“输入或选择值”对话框中选择了“取消”，并停止刷新数据提供者。

操作

这不是错误。它是一个消息，告知您报表无法显示新数据，原因是您停止了刷新数据提供者。

## 某变量阻止刷新数据提供者。(DMA0008)

原因

如果发生了以下情况，则会出现此消息：您开始刷新文档，但无法解析数据提供者中包含的其中一个变量 (@Variable、@Prompt、@Script)。这会阻止刷新数据提供者。

**操作**

您或者 Universe 设计员应检查并在必要时修改查询中的变量。可以在自由编写 SQL 编辑器中完成此操作，或者，Universe 设计员可在 Designer 中完成此操作。有关正确变量语法的进一步信息，请参阅《Universe 设计工具用户指南》。

## 5.2 文件（DPP）错误消息

文件错误消息包括以下范围和类别：

| 范围                | 类别   |
|-------------------|------|
| DPP0001 - DPP0002 | 文件错误 |

### 无法打开文件。（DPP0001）

**原因**

如果在打开要用作个人数据文件的以下任何文件时失败，则会出现此错误消息：

- dBASE
- Excel
- 文本

文件不可用，原因可能是文件已被删除、重命名、移动或损坏。也可能是因为您无权使用该文件；例如，该文件位于一个限制访问的文件夹中。

**操作**

您需要检查文件的状态。

### 用户无权使用此存储过程。（DPP0002）

**原因**

您试图在删除了某个存储过程后打开使用该存储过程创建的文档。

**操作**

如果重新创建了存储过程，则只能使用该文档。

## 5.3 连接（DPQ）错误消息

连接错误消息包括以下范围和类别：

| 范围                | 类别 |
|-------------------|----|
| DPQ0001 – DPQ0006 | 连接 |

### 未定义连接。（DPQ0001）

#### 原因

当您试图运行在自由编写 SQL 编辑器中创建的查询时，将出现此错误消息。在 BusinessObjects 和要使用查询访问的数据库之间没有定义连接。因而无法访问报表数据。

#### 操作

需要通过自由编写 SQL 编辑器创建数据库连接，或者，数据库管理员需要使用 Designer 或 Supervisor 定义新的数据库连接。

可以在“添加连接”对话框中创建新连接，通过在自由编写 SQL 编辑器中单击“创建新连接”按钮即可显示该对话框。

### 服务器没有响应！（DPQ0003）

#### 原因

刷新文档时，将出现此错误消息。有三个可能的原因：

- 未正确配置中间件。
- 连接参数无效。
- 数据库服务器已关闭。

#### 操作

单击“测试连接”对话框中的“详细信息”按钮。记下数据库或中间件错误，并与数据库管理员联系。

## 连接问题：(DPQ0005)

### 原因

当您试图运行在自由编写 SQL 编辑器中创建的查询时，将出现此错误。连接是一组提供数据库访问的参数。在连接定义不正确时，将出现此消息。

### 操作

如果是通过自由编写 SQL 编辑器定义的数据库连接，则需要对其进行编辑。要编辑连接，请在自由编写 SQL 编辑器的“连接”列表中选择连接，然后单击“编辑连接”按钮。

如果您使用不是在自由编写 SQL 编辑器中定义的连接，则数据库管理员需要在 Designer 或 Supervisor 中编辑连接。

## 不存在。(DPQ0006)

### 原因

当您试图运行在自由编写 SQL 编辑器中创建的 SQL 脚本时，将出现此错误。SQL 数据提供者找不到有关它假定使用的数据库连接的信息，并显示此错误消息。

### 操作

您需要查看将由 SQL 脚本使用的数据库连接，以确保该连接存在并仍然有效。

如果数据库连接不存在，您可以在自由编写 SQL 编辑器中定义它。

如果数据库连接存在、是您在自由编写 SQL 编辑器中定义的并且需要修改，您可以对该连接进行编辑，方法是从自由编写 SQL 编辑器中的“连接”列表中选择连接，然后单击“编辑连接”按钮。

如果数据库连接存在但不是您定义的，则数据库管理员需要在 Designer 中编辑该连接。

## 5.4 存储过程（DPS）错误消息

存储过程错误消息包括以下范围和类别：

| 范围                | 类别   |
|-------------------|------|
| DPS0001 – DPS0002 | 存储过程 |

## 已删除此存储过程。(DPS0001)

### 原因

当试图使用已删除的存储过程或没有使用存储过程的访问权限时，将生成此错误。存储过程可以是：  
存储在返回数据的 RDBMS 上的 SQL 脚本

在返回数据的 JavaBean 中定义的一个过程

系统管理员可以定义与存储过程的连接，并将这些连接分配给用户。

### 操作

连接定义需要更新或替换。

## 不允许使用此存储过程 (DPS0002)

### 原因

当试图使用某个存储过程作为数据提供者，而系统管理员尚未授予您使用该存储过程的权限时，将出现此错误消息。存储过程是存储在返回数据的 RDBMS 上的 SQL 脚本。

### 操作

请与系统管理员联系并请求使用存储过程的权限。

## 5.5 SQL (QPF) 错误消息

SQL 错误消息包括以下范围和类别：

| 范围      | 类别  |
|---------|-----|
| QPF0001 | SQL |



## 唯一授权的 SQL 命令为 “Select” (QPF0001)

### 原因

如果修改了 SQL（很可能是手动修改的），并且替换了 Select 命令，则会出现此错误。SQL Select 命令是报表生成所必需的。

### 操作

您需要将 Select 命令添加到 SQL，并重新生成 SQL。可以在查询面板或自由编写 SQL 编辑器中执行这些操作。BusinessObjects 不接受将说明作为第一个 SQL 命令。

## 5.6 SQL 查询（QP）错误消息

SQL 查询错误消息包括以下范围和类别：

| 范围              | 类别     |
|-----------------|--------|
| QP0001 - QP0027 | SQL 查询 |

### 在 SQL 生成期间出现错误。(QP0001)

#### 原因

在执行查询过程中出现此错误。两个可能的原因是：SQL 中有错误，或与数据库的连接中存在问题。

#### 操作

您应验证 SQL。如果 SQL 看起来正确无误，请测试连接。

### 在 SQL 生成期间出现内部内存错误。(QP0002)

#### 原因

当内存不再足以生成 SQL 时，将出现此错误。

#### 操作

您应关闭其他应用程序，然后重新运行查询。

## 在 SQL 生成期间出现内存错误。(QP0003)

### 原因

当内存不再足以生成 SQL 时，将出现此错误。

### 操作

您应关闭其他应用程序，然后重新运行查询。

## 不兼容的对象组合。(QP0004)

### 原因

Universe 定义中的任何以下问题都会导致此错误：

- Universe 中存在不兼容的对象，并且 Universe 设计员未设置允许为每个上下文使用多个 SQL 语句的选项。
- Universe 中没有上下文，并且查询造成了循环。
- 查询对象排除了聚合感知函数所有可能的 SQL 选择。
- Universe 包含在独立上下文中引用多个表的对象。

### 操作

Universe 设计员需要使用 Designer 对 Universe 进行相应修改。

## 外部联接不连贯。(QP0005)

### 原因

此错误是由 Universe 定义问题导致的。数据库的各个表之间存在错误的外部联接组合。

### 操作

Universe 设计员需要使用 Designer 对 Universe 进行相应修改。

## 不允许使用笛卡儿积。(QP0006)

### 原因

笛卡儿积是一种查询的结果，在该查询中，两个以上的表未由联接加以链接。执行之后，报表将显示每个表行的每个可能组合的结果。Universe 设计员指定了在创建此 Universe 时将不允许笛卡儿积。

### 操作

Universe 设计员需要使用 Designer 对 Universe 进行相应修改。设计员可以允许笛卡儿积，或在数据库的各个表之间创建必要的链接。

## 查询未引用任何表。(QP0007)

### 原因

此错误是由 Universe 定义问题导致的。Universe 中存在无法独立使用的对象。此外，没有 SQL 语句可识别此对象。

### 操作

Universe 设计员需要使用 Designer 对 Universe 进行相应修改。有关进一步信息，请参考《Designer 指南》。

## 引用了已删除的表。(QP0008)

### 原因

当您在刷新了数据库后重新生成 SQL 语句，并且 Universe 已被修改时，将会出现此错误。SQL 语句无法执行，原因是它引用了一个 Universe 中不再存在的表。

### 操作

Universe 设计员需要使用 Designer 修改 Universe，以使它的所有对象都链接到 Universe 中的各个表。

## 查询中的某个对象无效。(QP0009)

### 原因

当查询中的其中一个对象不再存在于 Universe 中时，将出现此错误。

### 操作

Universe 设计员可以使用 Designer 将对象返回到 Universe，或者，您可以从查询中删除该对象。

## 查询中的某个属性无效。(QP0010)

### 原因

当您从查询面板中运行包含预定义条件对象的查询时，将出现此错误消息。查询中的其中一个条件对象不再存在于 Universe 中。查询无法执行，并且将出现此错误消息。

### 操作

请咨询 Universe 设计员，了解有关 Universe 和条件对象的信息。通过使用 Designer，Universe 设计员可以在类中定义充当预定义条件的对象。Universe 设计员需要定义条件对象，或者，您需要创建不包含条件的查询。有关定义条件对象的进一步信息，请参考《Designer 指南》。

## 找不到 .PRM 文件。(QP0011)

### 原因

找不到 .prm 文件。.prm 文件包含创建和管理 Universe 以及生成查询所必需的全部参数。此错误表示产品安装有误。

### 操作

重新安装产品。

## 复杂条件已创建笛卡儿积。(QP0013)

### 原因

当您插入计算作为复杂条件的一部分时，将出现此错误。该计算使用了引用未链接表的对象。笛卡儿积是一种查询的结果，在该查询中，两个以上的表未由联接加以链接。执行之后，报表将显示每个表的每个可能组合的结果。

### 操作

Universe 设计员可以使用 Designer 来链接计算中的对象所引用的表。或者，您可以从查询中删除条件。

## 复杂条件中出现环路。(QP0014)

### 原因

当您插入计算作为复杂条件的一部分时，将出现此错误。该计算使用了表形成环路的对象。

### 操作

Universe 设计员需要使用 Designer 来链接查询中的对象所引用的表，以使这些表不会形成环路。或者，您可以从查询中删除条件。

## 此查询太复杂。其中一个子查询包含不兼容对象。(QP0015)

### 原因

如果有包含多个子查询的复杂查询，并且某个子查询中的对象与另一个子查询中的对象不兼容，则会出现此错误。

### 操作

您需要检查该复杂查询的各个子查询，以便确保所有子查询中的所有对象都兼容。

## 服务器没有响应。(QP0016)

### 原因

当您从查询面板中运行查询，并且服务器未返回任何数据时，将出现此错误消息。有三个可能的原因：

- 未正确配置中间件。
- 连接参数无效。
- 数据库服务器已关闭。

### 操作

单击“测试连接”对话框中的“详细信息”按钮。记下数据库或中间件错误，并与数据库管理员联系。

## SELECT 子句的列数与结果对象数不同。(QP0017)

### 原因

当您手动在自由编写 SQL 编辑器中修改了 SQL 后，通常会出现此错误。与查询面板中的对象数相比，Select 子句中的字段太多或不够。

### 操作

您需要编辑 SQL，以使 Select 子句中的字段数与查询面板中的对象数相同。

## 变量中出现语法错误。(QP0018)

### 原因

当查询中的某个对象包含在 Universe 中未正确定义的 @Prompt 或 @Variable 时，将出现此错误。

### 操作

Universe 设计员需要使用 Designer 在 Universe 中重新定义 @Prompt 或 @Variable。

### @Prompt 的语法

该函数的语法如下所示：

```
@Prompt(' message', [' type' ], [lov], [MONO|MULTI], [FREE|CONSTRAIN])
```

其中

- 消息是括在单引号内的消息文本。
- 类型是以下其中一种：'A'（代表字母数字）、'N'（代表数字）或 'D'（代表日期）。
- 值列表可以是：

- 括在方括号中的值的列表（每个值必须括在单引号内，并由逗号分隔）；或者
- 类和对象的名称（由反斜杠分隔，并括在单引号内）。
- MONO 意指提示只接受一个值。MULTI 意指提示可以接受若干值。
- FREE 指输入内容不受限制，它与 CONSTRAIN 相反，后者意味着最终用户必须选择提示建议的值。

**注意：**

后四个参数是可选的。但是，如果忽略某个参数，您仍然必须输入逗号作为分隔符。

**@Variable 的语法**

该函数的语法如下所示：

```
@Variable('myname')
```

其中，“我的名称”可以是下列其中一项：

- 以前使用 @Prompt 函数创建的某个交互式对象的文本；也就是说，在 @Prompt 函数中输入的第一个参数。
- BusinessObjects 系统变量，如 BOUSER。这些变量分别代表组成用户标识的用户名和密码。RDBMS 连接也存在系统变量。

有关用于定义 @Prompt 或 @Variable 的正确语法的更多信息，请参考《Designer 指南》。

## 用户无权使用此对象。(QP0019)

**原因**

当某个用户试图打开由另一个用户创建的文档，并且该文档包含该用户无权访问的对象时，将出现此错误。

**操作**

管理员可向用户授予对象访问权限。

## 聚合感知解析失败。(QP0020)

**原因**

如果存在使用未正确定义的 @Aggregate\_Aware 函数定义的度量对象，则在 SQL 生成期间会出现此错误。必须要定义这些度量对象才能设置聚合感知。聚合感知增强了 SQL 事务的性能。由于定义不正确，因此无法生成 SQL。

**操作**

Universe 设计员需要检查使用 @Aggregate\_Aware 函数定义的度量对象，以确保这些对象的语法正确无误。

#### @Aggregate\_Aware 的语法

@Aggregate\_Aware 函数的语法如下所示：

```
@Aggregate_Aware (sum(agg_table_1, ... sum(agg_table_n))
```

其中 agg\_table\_1 是聚合级别最高的表，而 agg\_table\_n 是级别最低的表。必须将所有聚合表的名称作为参数输入。同时，请留意放置表名称的顺序；优先顺序为从左到右。

设计员还应确保：Universe 中的每个聚合表都有一个不兼容对象和/或不兼容预定义条件的列表。

有关聚合感知和 @Aggregate\_Aware 函数的进一步信息，请参考《Designer 指南》。

### 关于度量的条件不明确。请将其移除或取消您的分析范围。(QP0021)

#### 原因

当您选择较深的分析范围时，需要将层次中较低级别的对象添加到查询。SQL 使用 Group By 命令来生成同步的子查询。运算符“等于”、“除外”、“大于”、“小于”、“大于等于”和“小于等于”可以生成同步的子查询。运算符“介于”、“匹配模式”和“属于列表”无法生成同步的子查询。无法生成 SQL。

#### 操作

您可以修改查询，也可以删除分析范围。

### 在将至少一个结果对象包含在此选项卡中之前，无法创建新的选项卡。(QP0022)

#### 原因

如果试图创建要与第一个查询合并的另一个查询，并且已从第一个查询中删除了所有结果对象，则会出现此错误消息。

#### 操作

您至少需要在第一个查询选项卡中放置一个结果对象。

### 无法组合子查询。(QP0023)

#### 原因

如果试图将一个查询的子查询与另一个查询合并，则会出现此错误消息。不允许这种做法。

### 无法删除此查询。您必须先删除条件。(QP0025)

#### 原因

如果试图删除某个带有附加子查询的查询，而不先删除附加的子查询，则会出现此消息。

操作

为了删除查询，您必须首先删除子查询。

已从查询中删除某些过时对象。(QP0027)

原因

如果查询包含 Universe 设计员已从查询中删除的对象，则在 SQL 生成期间会出现此错误。

操作

您需要重新构建不包含已删除对象的查询。



## 第 6 章 数据联合（DFA）错误消息

数据联合错误消息包括以下内容：

| 范围                 | 类别     |
|--------------------|--------|
| DFA0003 — DFA80007 | 数据联合错误 |

### 找不到数据联合驱动程序。（DFA 0003）

#### 原因

无法找到数据联合驱动程序。

#### 操作

安装问题。重新安装数据联合管理工具。

### 获取目录的元数据时出现问题。（DFA 00010）

#### 原因

获取目录时出现问题。

#### 操作

检查承载数据联合服务的自适应处理服务器的日志文件中的跟踪。

### 无法获取此 URL 的驱动程序属性：{0}（DFA 0030）

#### 原因

无法获取 URL 的驱动程序属性。

#### 操作

安装问题。重新安装数据联合管理工具。

## 发生内部错误。（DFA 20001）

### 原因

出现了未知错误。

### 操作

有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

## 获取目录的元数据时出现问题。（DFA 30001）

### 原因

获取目录时出现问题。

### 操作

检查承载数据联合服务的自适应处理服务器的日志文件中的跟踪。

## 无法连接到承载数据联合服务的服务器。（DFA 40001）

### 原因

无法连接到承载数据联合服务的服务器。

### 操作

检查数据联合服务与网络是否正常。

## 找不到数据联合驱动程序。（DFA 40002）

### 原因

无法找到数据联合驱动程序。

### 操作

安装问题。重新安装数据联合管理工具。

## 无法获取此 URL 的驱动程序属性：{0}（DFA 40003）

### 原因

可能已损坏。

操作

安装问题。重新安装数据联合管理工具。

## 获取连接 ID 时出错。（DFA 40004）

原因

无法获取连接 ID。

操作

检查与数据联合服务的连接。

## 在数据联合查询引擎上说明查询时出错。（DFA 50001）

原因

数据联合服务引发了错误。

操作

检查是否可运行查询。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

## 无法从数据联合服务检索函数列表。（DFA 50002）

原因

数据联合服务引发了错误。

操作

尝试重新连接到数据联合服务。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

## 在数据联合查询引擎上执行查询时出错。（DFA 50003）

原因

数据联合服务引发了错误。

操作

检查查询是否正确。

## 对数据联合服务返回的 XML 结果执行 XPath 查询时出错。（DFA 50004）

### 原因

数据联合服务返回了无法读取的 XML 结果。

### 操作

检查数据联合管理工具与数据联合服务的版本是否兼容。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

## 分析数据联合服务返回的 XML 时出错。（DFA 50005）

### 原因

数据联合服务返回了不正确的 XML 结果。

### 操作

有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

## 准备查询时出错。（DFA 50006）

### 原因

数据联合服务引发了错误。

### 操作

检查与数据联合服务的连接。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

## 无法获取系统属性。（DFA 60001）

### 原因

获取连接器时出现问题。

### 操作

检查承载数据联合服务的自适应处理服务器的日志文件中的跟踪。

## 取消查询时出错。（DFA 50007）

### 原因

数据联合服务引发了错误。

操作

检查与数据联合服务的连接。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

要显示的行数太多。最大允许值为“999”。（DFA 50008）

原因

输入的查询历史记录大小数值过大。

操作

将系统参数“QUERY\_HISTORY\_SIZE”设置为小于 999。

无法重置连接器“{0}”的配置。（DFA 60002）

原因

数据联合服务引发了错误。

操作

检查与数据联合服务的连接。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

无法获取连接器“{0}”的配置。（DFA 60003）

原因

数据联合服务引发了错误。

操作

检查与数据联合服务的连接。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

无法更新连接器“{0}”的配置。（DFA 60004）

原因

数据联合服务引发了错误。

操作

检查与数据联合服务的连接。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

## 无法 ping 连接器 “ {0} ”。（DFA 60005）

### 原因

数据联合服务引发了错误。

### 操作

检查与数据联合服务的连接。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

## 无法获取连接器 “{0}” 的功能。（DFA 60006）

### 原因

数据联合服务引发了错误。

### 操作

检查与数据联合服务的连接。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

## 无法从数据联合服务获取统计信息。（DFA 70001）

### 原因

数据联合服务引发了错误。

### 操作

检查与数据联合服务的连接。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

## 无法更新统计信息。（DFA 70002）

### 原因

数据联合服务引发了错误。

### 操作

检查与数据联合服务的连接。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

## 无法获取系统参数。（DFA 80002）

### 原因

数据联合服务引发了错误。

操作

检查与数据联合服务的连接。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

## 无法获取会话参数。（DFA 80003）

原因

数据联合服务引发了错误。

操作

检查与数据联合服务的连接。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

## 无法获取启动参数。（DFA 80004）

原因

数据联合服务引发了错误。

操作

检查与数据联合服务的连接。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

## 无法更新系统参数“ {0} ”。（DFA 80005）

原因

更新系统参数时，数据联合服务引发了错误。

操作

检查系统参数值的有效性。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

## 无法更新会话参数“ {0} ”。（DFA 80006）

原因

更新会话参数时，数据联合服务引发了错误。

操作

检查会话参数值的有效性。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

## 无法恢复系统参数的默认值。（DFA 80007）

### 原因

恢复默认值时，数据联合服务引发了错误。

### 操作

检查与数据联合服务的连接。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。



## 第 7 章 文档和 Universe 交换错误消息

文档和 Universe 交换错误消息包括以下范围和类别：

- 类别（CAT）错误消息
- 文档交换（DX）错误消息
- Universe 交换（UX）错误消息

### 7.1 类别（CAT）错误消息

类别错误消息包括以下范围和类别：

| 范围      | 类别   |
|---------|------|
| CAT0001 | 类别错误 |

类别名称包含无效的字符。有效字符为：(CAT0001)

#### 原因

尝试使用未经批准的字符命名新类别。

#### 操作

只使用有效的字符重新输入类别名称。有效字符包括：a-z A-Z 0-9 \- \_ \$ 和空格（在名称的开头时除外）。

### 7.2 文档交换（DX）错误消息

文档交换错误消息包括以下范围和类别：

| 范围                | 类别     |
|-------------------|--------|
| DX0001 - DX 00050 | 文档交换错误 |

### 无法生成临时文件。(DX0001)

#### 原因

您尝试将文档发送到资源库。但是，BusinessObjects 在将文件发送到资源库之前，总是以本地方式将其临时保存在磁盘上。这些临时文件存储在以下文件夹：

My Documents\BusinessObjects Documents\UserDocs

您没有磁盘的写访问权限，或磁盘已满。

#### 操作

清空回收站。如有必要，删除任何多余的或不需要的文件，然后再次清空回收站。如果您只具有 C:\ 根驱动器的 只读权限，系统或网络管理员可以授予您此驱动器的完全访问权限。

### 将不能保护工作站上的文件。(DX0002)

#### 原因

您尝试在保存文档之前将其发布为公司文档。为了保护此文档的本地版本，您必须先将其保存。否则，在资源库中的文档上施加的任何安全限制将不会应用于文件系统中的文档，直到该文档被资源库中的版本覆盖为止。

#### 操作

在发布此文档之前，保存它的本地版本。

### 无法访问 RSS 文件。(DX0003)

#### 原因

当安全域表被移动到其他数据库中时，可能会发生此错误。这样一来，Universe 的连接参数不再有效。

#### 操作

设计者可以按以下步骤恢复连接：

1. 为 Universe 创建一个新的连接（“工具”>“连接”）。

- 2 将连接分配给 Universe ( “文件” > “参数” ) 。
- 3 保存 Universe。
- 4 再次将 Universe 导出到资源库 ( “文件” > “导出” ) 。

## 使用的 SQL 不正确。(DX0004)

### 原因

BusinessObjects 在尝试访问您的公司数据库时遇到了异常错误。

### 操作

请与 BusinessObjects 客户支持联系。

## 在导入期间出错。(DX0005)

### 原因

当您从资源库中检索文档时，发生了错误。由于以下原因之一而中止了导入：

- 网络错误。
- 承载文档域的服务器有故障。

### 操作

通过 “ping” 承载资料库的服务器来验证网络连接。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8 for Oracle）检查资源库数据库是否有响应。

## 在导入期间出错。(DX0007)

### 原因

当您从资源库中检索文档时，发生了错误。由于以下原因之一而中止了导入：

- 网络错误。
- 承载文档域的服务器有故障。

### 操作

通过 “ping” 承载资料库的服务器来验证网络连接。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8 for Oracle）检查资源库数据库是否有响应。

## 在导入 <文档> 期间出现未知错误。导入已取消。无法导入 <文档>。(DX0009)

### 原因

文档已成功导出到资源库，并且用户可以检索这些文档，但每当您想打开这些文件时，就会看到以上错误消息。当客户端计算机具有的字符设置（用于读取信息）与数据库的不同时，会发生该错误。除了中间件设置外，还必须在环境变量中设置这些字符设置。

### 操作

修改客户端计算机，以便与数据库使用相同的字符设置。

在客户端计算机上，使用数据库中存在的同一设置来设置变量 DB2CODEPAGE（向数据库管理员询问该变量及其设置）。最常用的值是 850，但如果您使用特定的语言，此值可能会不同。

确保您在客户端而不是服务器端更改这些设置。在何处将 DB2CODEPAGE 添加到环境变量取决于您的操作系统：

- 对于 Windows 2000：可以在“我的电脑”>“属性”>“高级”>“环境变量”中找到环境变量。
- 对于 Windows NT（3.51 和 4.0）：可以在“我的电脑”>“属性”>“环境”选项卡中找到环境变量。

然后，再次将文档导出到资源库，接着导入文档。随后就可以按照导出信息的同一方式读取信息。

## 无法关闭 <文档>。导入已取消。无法导入 <文档>。(DX0010)

### 原因

在您打开了一个带有关联的值列表（LOV）的 Universe 之后，可能会生成此消息。LOV 是一个包含与对象关联的数据值的文件。

虽然 LOV 文件仍处于打开状态，但是您失去了与文档域的连接。

### 操作

如果文档域承载在其他服务器上，请尝试“ping”文档域所在的服务器，以确保该服务器有响应。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8 for Oracle）检查资源库数据库是否有响应。

如果文档域已损坏，请与管理员联系。

## 无法创建与 <文档> 关联的文件。导入已取消。无法导入 <文档>。(DX0011)

### 原因

您尝试从资源库中导入文档，但是不能以本地方式将文件写入磁盘。这可能是由于：

- Windows 访问权限：对于您尝试将文件导入其中的文件夹，Windows 管理员可能没有授予您此文件夹的必要读/写权限。

- 没有足够的磁盘空间导入文件。

#### 操作

尝试以下操作：

- 对于您尝试将文件导入其中的系统上的文件夹，请求 Windows 管理员授予您这些文件夹的完全访问权限。
- 退出应用程序，释放部分磁盘空间，删除任何不必要的文件并且清空回收站。然后，再次尝试导入文件。
- 更改将文档导入其中的默认位置。

### 无法删除先前的文件。导入已取消。无法导入 <文档>。(DX0012)

#### 原因

当您尝试再次从资源库中导入文档时，可能会生成此消息。由于系统中已存在先前版本的文档，您必须在导入新版本之前删除先前的版本。但是，在当前的情况下，无法删除先前版本的文档。这可能是因为：

- 您没有文件或文件夹的写访问权限。
- 文件目前处于打开状态并且被其他应用程序所使用。

#### 操作

尝试以下操作：

- 关闭任何其他正在运行的应用程序，尝试再次导入文档。
- 请求 Windows 管理员授予您文件和/或文件夹的完全访问权限。

### 无法写入 <文档>。导入已取消。无法导入 <文档>。(DX0014)

#### 原因

在将报表从一个数据库迁移到另一个数据库，或者运行安全恢复以创建新的键文件之后，如果您尝试导入报表，可能会显示此消息。

#### 操作

当您重新创建键文件时，只会重新构建与安全域的连接。与 Universe 域和文档域的连接保持不变。因此，您必须执行以下操作之一：

- 编辑连接以使其指向新的数据库。
- 更改您的别名以指向新的数据库。
- 创建新的文档域和 Universe 域，将信息导入其中。完成此操作之后，检查新域是否正确工作，然后删除旧域。

## 无法删除文件。(DX0017)

### 原因

当您尝试从资源库中删除或导入文档时，可能会显示此消息。

### 操作

文档文件 (.rep) 可能处于打开状态。关闭文档文件，然后重复操作过程。

## 文件名与所使用的平台不兼容。请更改此名称。(DX0018)

### 原因

您尝试从资源库中检索文档，但文件名与您使用的平台不兼容。

### 操作

更改文档名称，以使其与您的平台兼容，然后再次将其导出。然后，再次尝试检索文档。

## 已请求导出受保护的文件 <文档>。禁止您对该文件执行此操作。<文档> 的导出已取消。(DX0022)

### 原因

当您尝试将文档发送到资源库中时，可能会显示此消息。

### 操作

如果管理员没有在您的配置文件上施加限制，则检查文件夹 c:\temp:

- 1 删除文件夹 c:\temp 中不使用的文档（如果可能，清空此临时文件夹中的内容）。
- 2 重新启动计算机。
- 3 将文档重新发送到资源库。

## 在导出 <文档> 期间出现未知错误。导出已停止。<文档> 未导出。(DX0024)

### 原因

资源库中的表空间已满。没有足够的空间存储您的文档。

### 操作

请求数据库管理员增加此表空间。

### 原因

承载资源库的系统缺乏可用磁盘空间。

**操作**

网络或系统管理员需要释放此系统上的某些磁盘空间。

**在导出 <文档> 期间出现数据库错误。导出已停止。<文档> 未导出。(DX0025)**

**原因**

资源库已满。没有足够的空间存储您的文档。

**操作**

请求数据库管理员增加此表空间。

**原因**

承载资源库的系统缺乏可用磁盘空间。

**操作**

系统或网络管理员需要释放此系统上的磁盘空间。

**原因**

obj\_x\_documents 的表大小太小。

**操作**

请求数据库管理员为 obj\_x\_documents 增加表大小。

**在导出 <文档> 时出现中断：导出已停止。未导出 <文档>。(DX0026)**

**原因**

在将文档导出到资源库期间，由于网络故障或资源库服务器的问题，过程被中断。

**操作**

通过“ping”承载资料库的服务器来验证网络连接。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8 for Oracle）检查资源库数据库是否有响应。

再次尝试导出文档。

**无法打开与 <文档> 关联的文件。<文档> 未导出。(DX0027)**

**原因**

您尝试将文档导出到资源库，但不能打开文件。文件可能已损坏。

**操作**

尝试导出其他文件。如果此措施无效，请向管理员了解有关您使用的资源库的更多信息。

## 无法加载 dll。请检查 Microsoft Exchange 安装。(DX0037)

### 原因

所需的 .dll 文件已被删除或损坏。

### 操作

请检查 Microsoft Exchange 安装。如果错误依然，您可能要重新安装 Microsoft Exchange。

## 无法打开与 <文档> 关联的文件。(DX0040)

### 原因

您正尝试通过邮件发送文档，但无法打开您尝试要发送的文件。这可能是因为：

- 文件已损坏。
- 文件可能位于一台已关闭或失去网络连接的计算机上。
- 如果文件位于某个共享磁盘上，它可能正被其他应用程序或用户使用。

### 操作

检查您要发送的文件是否可供访问，并且检查您自己能否在尝试发送它之前打开它。

## 无法发送消息。(DX0041)

### 原因

您尝试通过邮件（MAPI）发送文档，但是 BusinessObjects 无法启动邮件发送应用程序。

### 操作

您无法启动邮件发送应用程序，原因可能是缺少 .dll 文件或配置不完整。尝试重新安装应用程序。

## 无法获取文档的属性！(DX0044)

### 原因

虽然文档存储在文档域中，但它们的属性存储在安全域中。当您导入或导出文档时，必须同时传递文档和文档属性。当与承载安全域的计算机的连接不再工作，或该计算机已关闭时，可能会生成此消息。

### 操作

如果是在另一服务器上承载安全域，请尝试“ping”此服务器，以确保它有响应。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8 for Oracle）检查资源库数据库是否有响应。



## 数据库错误 (DX0045)

### 原因

当您尝试导入、导出或刷新文档时，可能会产生此错误。这是数据仓库的问题。

### 操作

记下与此消息一起返回的错误信息，然后依据数据库供应商的疑难解答文档检查此信息。

## 文档域没有响应！(DX0046)

### 原因

Windows 没有足够的内存来运行已配置的所有服务器系统。

### 操作

查看系统要求，以确保有足够的内存用于 BusinessObjects。也可以关闭其他应用程序来释放内存。清空回收站并删除任何不必要的文件。

### 原因

资源库可能包含错误，或可能已损坏。

### 操作

请联系您的 BusinessObjects 管理员。

## 用户需要更新版本的 BusinessObjects 导入此文档。(DX0047)

### 原因

用户使用的是比 BusinessObjects Business Intelligence 平台 6 旧的 BusinessObjects 版本。因此，您无法导入用版本 6 创建的文档。

### 操作

要使用 BusinessObjects Business Intelligence 平台 6 文档，必须将 BusinessObjects 安装升级为版本 6。

## 删除文档失败。(DX 00050)

### 原因

您尝试通过“文档交换”或在公司资源库中删除文档。过程被中断，或者服务器不再有响应。

#### 操作

再次尝试删除文档。如果再次收到此消息，请尝试注销并且再次登录，然后重复删除过程。

## 7.3 Universe 交换（UX）错误消息

Universe 交换错误消息包括以下范围和类别：

| 范围              | 类别            |
|-----------------|---------------|
| UX0001 - UX0071 | Universe 交换错误 |

### 7.3.1 UX0001 至 UX0019

Universe 已导出，但可能包含错误。请咨询此 Universe 的设计者。(UX0001)

#### 原因

您已成功导出 Universe，但是 BusinessObjects 检测到 Universe 的结构或内容中存在不一致。

#### 操作

在 Universe 上运行“完整性检查”以解决此问题，然后再次导出 Universe。

没有可用的 Universe 域。请联系您的管理员以获取帮助。(UX0010)

#### 原因

您无法将文档或 Universe 导出到资源库，因为资源库缺少表示 OBJ\_M\_RESLINK 表中的连接的必要的行。

#### 操作

再次尝试导出 Universe。如果问题依然，请与 BusinessObjects 客户支持联系。

### Universe <Universe 名> 不存在于此 Universe 域中。(UX0011)

#### 原因

您正尝试导入一个派生的 Universe，这意味着该 Universe 链接到其他 Universe。

链接的 Universe 是共享公共元素（如参数、类、对象或联接）的 Universe。在链接的 Universe 中，有一个 Universe 被称为核心 Universe，而其余则为派生的 Universe。

在当前的情况下，核心 Universe 被从 Universe 域（而不是安全域）中删除。

#### 操作

检查核心 Universe 的位置，然后再次将其导出到 Universe 域。有关链接的 Universe 的更多信息，请参阅《Dsigner 指南》。

### 您的本地文件夹中不存在文件名 <名称>。(UX0012)

#### 原因

您正尝试再次从资源库中导入派生的 Universe。系统上已存在以前版本的 Universe，但是无法找到以前版本的主 Universe。这可能是因为主 Universe 已从您的系统中删除。

#### 操作

从系统中删除以前版本的 Universe，然后再次导入 Universe。

### 无法检索 Universe 表的列。关联的 Universe 连接无效。(UX0013)

#### 原因

您正尝试导入 Universe，但是 Designer 无法检索必要的列，因为连接已不再有效。

#### 操作

服务器没有响应。检查您的连接，如有必要，对它进行修改，然后刷新 Universe 的结构。

#### 原因

您正尝试导入某个 Universe，但从您启动当前 Designer 会话以后，管理员已删除了此 Universe。

#### 操作

在您可以导入此 Universe 之前，Universe 设计者必须将其再次导出到资源库。

## 尚未定义与 Universe 关联的连接。您必须创建一个连接。(UX0015)

### 原因

您正尝试访问资源库中的数据，但是 Universe 域和安全域之间的链接已损坏。您不能再安全地访问 Universe 域。

### 操作

请与您的系统管理员联系。

## 无法在本地更新该连接。(UX0016)

### 原因

您正尝试更新与资源库的连接，但是存在网络问题，或承载资源库数据库的计算机已关闭。当执行发起与资源库的连接（以发送或检索文档等）的操作时，也可能生成此消息。

### 操作

通过“ping”承载资料库的服务器来验证网络连接。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8 for Oracle）检查资源库数据库是否有响应。

## 7.3.2 UX0020 至 UX0039

## 无法打开 Universe。(UX0023)

### 原因

您正尝试导入某个 Universe，但此 Universe 已损坏。

### 操作

删除此 Universe 的本地版本，再次从资源库中导入此 Universe，然后尝试将其打开。

### 原因

多个 Universe 元素中的其中一个可能已损坏。

### 操作

要解决此问题，Universe 设计者需要将 Universe 的可用版本导出到资源库。

## 无法加载资源库。(UX0028)

### 原因

您正尝试访问资源库中的数据，但是 BusinessObjects 无法载入文件 kgtrep50.dll。与安全域的连接存在问题。

### 操作

通过“ping”承载资料库的服务器来验证网络连接。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8 for Oracle）检查资源库数据库是否有响应。

## 无法释放当前资源库。(UX0029)

### 原因

Designer 无法释放它为了建立与资源库的连接而初始化的某些资源。

### 操作

再次尝试启动 Designer。

## Universe 文件名不存在。(UX0032)

### 原因

您正尝试导入某个 Universe，但此 Universe 文件已在 Universe 文件夹中被重命名、移动或删除。该文件夹位于：

`$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\Universes`

### 操作

检查 Universe 文件夹中是否实际提供了此 Universes 文件，并且它完全可供访问。如果无法找到此 Universe，请询问您的环境中的其他设计者，以确定其可能位置。

## Universe 域不存在。(UX0033)

### 原因

您正尝试导入 Universe，但 Universe 域已被管理员删除。

### 操作

询问管理员有关资源库的信息。可能要重新创建 Universe 域。

## Universe ID 在资源库中不存在。(UX0034)

### 原因

您正尝试导入一个派生的 Universe，这意味着该 Universe 链接到其他 Universe。

链接的 Universe 是共享公共元素（如参数、类、对象或联接）的 Universe。在链接的 Universe 中，有一个 Universe 被称为核心 Universe，而其余则为派生的 Universe。

在当前的情况下，核心 Universe 被从资源库中删除。

### 操作

检查核心 Universe 的位置，然后再次将其导出到资源库。有关链接的 Universe 的更多信息，请参阅《Dsigner 指南》。

## Universe 名称不存在。(UX0036)

### 原因

您正尝试导入某个 Universe，但该 Universe 已被管理员或其他授权的设计者重命名、移动或删除。

### 操作

询问管理员和任何其他授权的设计者。可能要再次将该 Universe 导出到资源库。

## 资源库没有响应！（UX0037）

### 原因

如果在连接到资源库时出现问题，则会显示此消息。这可能是由于网络问题或承载资源库数据库的计算机已关闭而造成的。当执行发起与资源库的连接（以发送或检索文档、发送到 Broadcast Agent 等）的操作时，也可能生成此消息。

### 操作

通过“ping”承载资料库的服务器来验证网络连接。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8 for Oracle）检查资源库数据库是否有响应。

## Universe 域没有响应！（UX0038）

### 原因

承载资源库 Universe 域的服务器已关闭，或网络连接无法工作。

#### 操作

通过“ping”承载资料库的服务器来验证网络连接。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8 for Oracle）检查资源库数据库是否有响应。

#### 原因

如果在与资源库的 Universe 域交换信息时出现问题，则会显示此消息。这可能是由于资源库数据库中的表已损坏而造成的。

#### 操作

管理员可能需要重新创建资源库。

### 上下文名称不存在！（UX0039）

#### 原因

当运行 Designer 时，您尝试导入或导出 Universe。但是，无法访问 Universe 中的一个或多个上下文。

#### 操作

要解决此问题：

- 1 打开 Universe 的源版本。
- 2 选择“工具”>“检测上下文”以列出 Universe 的候选上下文。
- 3 在 Universe 上运行“完整性检查”。
- 4 将可用版本导出到资源库。

### 7.3.3 UX0040 至 UX0049

### 此文档域不存在于同一个数据帐户上。您无法导出您的值列表。（UX0040）

#### 原因

虽然您的文档域和 Universe 域在同一个数据帐户中定义，但值列表（LOV）表存在问题。

LOV 是一个包含与对象关联的数据值的文件。

LOV 作为表（名为 OBJ\_X\_DOCUMENTS）存储在文档域中。但是，为了成功导出文档，此表也必须存在于 Universe 域中。在您的数据帐户中并不是这样。

### 操作

您可以手动创建 LOV 表，或者（如果您是管理员）在和 Universe 域相同的数据库中创建它。

### 示例：

您有一个开发、测试和生产资源库，同时还有开发、测试和生产域。您创建了一个 Universe，它包含几个具有 LOV 文件的对象。所有这些对象都在使用前和随 Universe 一起导出前刷新。LOV 在 Designer 中正常显示，但当您尝试导出 Universe 时，将会显示以上错误消息。

---

## 文档域帐户是不同的。您无法导入您的值列表。(UX0041)

### 原因

从 Designer 中，您可能会在导入 Universe 时看到此消息。导入 Universe（通过“工具”>“Universe”）或尝试查看值列表（LOV）（通过“工具”>“Universe”>“值列表”）时，可能会在 BusinessObjects 中看到此消息。

如果无法找到应与 Universe 一起存储在资源库中的 LOV，则会出现此消息。

### 操作

要避免此错误消息，请只导出 Universe 的一个 LOV（也就是说，在导出过程创建 .lov 文件之前刷新 LOV）。之后，Universe 的 ID 会与 LOV 一起出现在文档域中，而此域会被识别为正确的域。

当然，如果想随 Universe 一起导入所有其他分配给选中了“随 Universe 导出”选项的对象的 LOV，则必须导出这些 LOV。

## 无法导出值列表。(UX0042)

### 原因

由于某些数据库的数据类型上存在的限制，因此，文档域（或文档交换）或者文档（.rep）文件的导入或导出不受支持。为此，无法随 Universe 一起将值列表（LOV）导出到资源库，原因是 LOV 将存储在资源库的文档域中。

### 操作

请使用另一方式来分发 LOV 文件（例如电子邮件或软盘），并将与 Universe 关联的 LOV 文件复制到以下文件夹：

`$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\Universes\<Universe 域名>\<Universe 名称>`

或者，管理员可以在另一数据库（例如 Oracle、SQL Server、MS Access）上创建特定的 Universe 域和文档域，同时将安全域保留在相同的数据库上。



## 无法更新 Universe 域中的值列表。(UX0043)

### 原因

值列表 (LOV) 是一个文件，它包含与对象关联的数据值。它作为表存储在文档域中。如果尝试再次随 Universe 一起导出关联的 LOV (您已在 Designer 中选中了“随 Universe 导出”复选框)，但 Universe 域和文档域位于不同的数据帐户中，则将生成此消息。

### 操作

要随 Universe 一起导出 LOV，Universe 域和文档域必须位于同一数据帐户中。因此，您必须在 Universe 域所在的同一数据帐户内创建文档域。

## 无法导入值列表。(UX0044)

### 原因

值列表 (LOV) 是一个文件，它包含与对象关联的数据值，并且存储在文档域中。如果尝试随 Universe 一起导入关联的 LOV，但 Universe 域和文档域位于不同的数据帐户内，则将生成此消息。

### 操作

要随 Universe 一起导入 LOV，Universe 域和文档域必须位于同一数据帐户中。因此，管理员必须在 Universe 域所在的同一数据帐户内创建文档域。

## 无法执行增量导出操作。您希望导出整个 Universe 吗？(UX0045)

### 原因

您已对 Universe 进行了大量修改，并正尝试将它们导出到资源库中。但是，并非所有这些修改均已被正确保存或导出。

### 操作

单击“是”将整个 Universe 正常导出到资源库中。

## 无法锁定 Universe。(UX0046)

### 原因

通常，可以通过 Designer 中的“导入/导出”对话框锁定 Universe。这将确保在任何指定的时间只有一个设计员能更新或修改 Universe。但是，在当前的情况下，无法锁定该 Universe。这可能是因为：

- 该 Universe 已被另一设计员锁定。
- 无法访问 Universe 域。

### 操作

了解其他那些设计员可以访问该 Universe，请求他们将其解除锁定。

如果是在另一服务器上承载 Universe 域，请尝试“ping”此服务器，以确保它有响应。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8 for Oracle）检查资源库数据库是否有响应。

## 无法保存 Universe。(UX0047)

### 原因

在 Designer 可以导出某个 Universe 之前，需要将该 Universe 保存到磁盘。但是，对于您尝试将该 Universe 保存到其中的磁盘，您只具有只读权限；或者，该磁盘已满。

### 操作

尝试执行以下任一操作：

- 清空回收站。如有必要，删除任何多余的或不需要的文件，然后再次清空回收站。
- 如果您只具有该磁盘的只读权限，Windows 管理员可以授予您完全访问权限。
- 将 Universe 保存到具有写权限的另一文件夹或计算机。在 Designer 中，选择“文件”>“另存为”，然后指明用于保存 Universe 的另一位置。

## 无法删除以前版本的 <universe>。(UX0048)

### 原因

如果尝试再次将 Universe 导出到资源库，或再次从资源库导入 Universe，则可能会生成此消息。在这两种情况下，由于已存在以前版本的 Universe，因此，您必须在导出/导入新版本之前先删除以前的版本。如果无法访问位于以下位置的以前版本的 Universe，则会生成此消息：

- 资源库中（在导出期间）
- 系统上（在导入期间）

### 操作

对于导出，请尝试以下操作：

- 如果您怀疑当前另一个用户锁定了 Universe 域，则尝试再次导出。如果此问题经常发生，请检查您的资源库数据库是否支持低级别锁定。如果支持，则数据库管理员可能需要手动激活此功能。
- 通过“ping”承载着 Universe 域的服务器来检查该计算机是否有响应。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8）检查资源库数据库是否有响应。

对于导入，请检查您是否只具有磁盘的只读权限。如果是，则要求 Windows 管理员授予您完全访问权限。

## 〈字符〉 已被 〈字符〉 替换。(UX0049)

### 原因

您已导入某个 Universe，但该 Universe 在类、上下文或对象定义中包含了无效字符。默认情况下，BusinessObjects 会自动用空白字符替换这些无效字符。

### 操作

您可以继续正常工作。但是，应记住：您已导入的 Universe 与资源库中的 Universe 不再相同。

## 7.3.4 UX0050 至 UX0059

## 无法创建目标文件夹或 Universe 文件。(UX0050)

### 原因

您正尝试从资源库中导入 Universe。但是，您没有本地磁盘的写访问权限，或磁盘已满。

### 操作

清空回收站。如有必要，删除任何多余的或不需要的文件，然后再次清空回收站。如果您只具有 C:\ 根驱动器的只读权限，Windows 管理员可以授予您 C:\ 根驱动器的完全访问权限。

## 数据库错误 (UX0051)

### 原因

在尝试导入或导出 Universe 时，可能会生成此错误。问题与 BusinessObjects 无关，但与数据仓库有关。

### 操作

记下与此消息一起返回的错误信息，然后依据数据库供应商的疑难解答文档检查此信息。

## 无法创建值列表文件。(UX0052)

### 原因

值列表 (LOV) 是一个文件，它包含与对象关联的数据值，并且存储在文档域中。如果尝试随 Universe 一起导出关联的 LOV（您已选中了“随 Universe 导出”复选框），但 Universe 域和文档域位于不同的数据帐户中，则将生成此消息。

### 操作

要随 Universe 一起导出 LOV，Universe 域和文档域必须位于同一数据帐户中。因此，您必须在 Universe 域所在的同一数据帐户内创建文档域。

### 原因

BusinessObjects 无法在文档域中创建 LOV。这可能是因为文档域位于已关闭或已失去与网络的连接的服务器计算机上。或者，文档域表可能损坏，或磁盘空间不足。

### 操作

检查文档域所在的计算机上是否有足够的磁盘空间。删除任何不必要的文件，然后清空回收站。

否则，管理员需要测试与文档域的连接。如果问题依然，则管理员可能要重新创建资源库。

## 无法打开值列表文件。(UX0053)

### 原因

值列表 (LOV) 是一个文件，它包含与对象关联的数据值，并且存储在文档域中。在尝试打开带有关联的 LOV 的 Universe 时，可能会生成此消息。文档域表可能损坏。

### 操作

请与系统管理员联系。

## 无法关闭值列表文件。(UX0054)

### 原因

值列表 (LOV) 是一个文件，它包含与对象关联的数据值，并且存储在文档域中。在打开了带有关联的 LOV 的 Universe 之后，可能会生成此消息。虽然 LOV 文件仍处于打开状态，但是您失去了与文档域的连接。

### 操作

如果是在另一服务器上承载文档域，请尝试“ping”此服务器，以确保它有响应。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8 for Oracle）检查资源库数据库是否有响应。

请与系统管理员联系，原因是文档域可能损坏。

## 无法删除以前版本的值列表文件。(UX0055)

### 原因

值列表 (LOV) 是一个文件，它包含与对象关联的数据值，并且存储在文档域中。当您尝试再次将 Universe 导出到资源库时，可能会生成此消息。由于资源库中已存在以前版本的 Universe，您必须在导出新版本之前先删除以前版本的 LOV 文件。但是，在当前的情况下，由于无法访问文档域，因此您无法删除以前版本的 LOV 文件。

### 操作

尝试以下操作：

- 如果您怀疑当前另一个用户锁定了文档域，请再次运行计划的任务。如果此问题经常发生，请检查您的资源库数据库是否支持低级别锁定。如果支持，则您可能需要手动激活此功能。
- 通过“ping”承载着文档域的服务器来检查该计算机是否有响应。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8 for Oracle）检查资源库数据库是否有响应。

## 无法写入值列表文件。(UX0057)

### 原因

值列表 (LOV) 是一个文件，它包含与对象关联的数据值，并且存储在文档域中。当您尝试将 Universe 导出到资源库时，可能会生成此消息。在当前的情况下，您无法写入到 LOV 文件。这可能是因为没有必要的授权、文档域表已满，或者承载着文档域的系统缺乏可用磁盘空间。

### 操作

尝试以下操作：

- 您可能只具有承载着文档域的磁盘的只读权限。要求 Windows 管理员授予您完全访问权限。
- 要求数据库管理员增加文档域表的空间。
- 在文档域计算机上释放一些磁盘空间：删除任何不必要的文件，然后清空回收站。然后，再次尝试导出 Universe。

## 无法从值列表文件中获取数据。(UX0058)

### 原因

值列表 (LOV) 是一个文件，它包含与对象关联的数据值，并且存储在文档域中。在尝试打开带有关联的 LOV 的 Universe 时，可能会生成此消息。文档域表可能损坏。

### 操作

请与系统管理员联系。

## 无法访问 RSS 文件。(UX0059)

### 原因

会为您所使用的每个数据库创建一个 .rss 文件。此文件包含必要的连接信息，并且存储在以下数据库文件夹中：

`$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\dataAccess\RDBMS\legacy\ <数据库名称>`

如果 BusinessObjects 无法在此数据库文件夹下找到 .rss 文件，并因而无法建立与数据库的连接，则会生成此错误。

### 操作

将 .rss 文件的备份文件复制到此数据库文件夹。如果您没有此备份文件，则管理员必须在 Supervisor 中重新创建连接。

## 7.3.5 UX0060 至 UX0071

## 使用的 SQL 不正确。(UX0060)

### 原因

值列表 (LOV) 是一个文件，它包含与对象关联的数据值，并且存储在文档域中。在尝试使用在 SQL 编辑器中输入的自由编写 SQL 语句来访问带有关联的 LOV 的 Universe 时，可能会生成此消息。您使用的 SQL 可能会与公司数据库不兼容。

### 操作

检查公司数据库支持哪些版本的 SQL。

### 原因

BusinessObjects 在尝试访问您的公司数据库时遇到了异常错误。

### 操作

请与 BusinessObjects 客户支持联系。

## 内存不足。(UX0061)

### 原因

Windows 没有足够的内存来运行已配置的所有服务器系统。

### 操作

查看系统要求，以确保有足够的内存用于 BusinessObjects。也可以关闭其他应用程序来释放内存。清空回收站并删除任何不必要的文件。

## 无法开始事务并导出 <Universe 名>。安全域有问题。(UX0062)

### 原因

您正尝试将 Universe 导出到资源库，但安全域不可访问或已损坏。

### 操作

如果是在另一服务器上承载安全域，请尝试“ping”此服务器，以确保它有响应。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8 for Oracle）检查资源库数据库是否有响应。

如果无法解决问题，请与系统管理员联系。

## 无法开始事务并导出 <Universe 名>。文档域有问题。(UX0063)

### 原因

您正尝试将 Universe 导出到资源库，但文档域不可访问或已损坏。

### 操作

如果是在另一服务器上承载文档域，请尝试“ping”此服务器，以确保它有响应。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8 for Oracle）检查资源库数据库是否有响应。

如果无法解决问题，请与系统管理员联系。

## 无法获取以前版本的 <名称> 的相关信息。(UX0064)

### 原因

当您尝试再次将 Universe 导出到资源库时，可能会生成此消息。由于资源库中已存在以前版本的 Universe，因此，文档域中也应有以前版本的值列表 (LOV)。LOV 是一个包含与对象关联的数据值的文件。

但是，在当前的情况下，无法在文档域中找到以前版本的 LOV。这可能是由于管理员已移动、重命名或删除了此 LOV 文件。

#### 操作

检查文档域中是否仍有以前版本的文件。

如果无法解决问题，请与系统管理员联系。

### 无法删除以前版本的 <名称>。(UX0065)

#### 原因

当您尝试再次将 Universe 导出到资源库时，可能会生成此消息。由于资源库中已存在以前版本的 Universe，因此，文档域中也应有以前版本的值列表 (LOV)。LOV 是一个包含与对象关联的数据值的文件。

必须先删除此文件，然后才能导出新的 LOV。但是，在当前的情况下，无法从文档域中删除以前版本的 LOV。这可能是因为没有文档域磁盘的写访问权限。

#### 操作

您可能只具有承载着文档域的磁盘的只读权限。要求 Windows 管理员授予您完全访问权限。

### 无法终止事务并导出 <Universe 名>。文档域有问题。(UX0066)

#### 原因

您开始了将 Universe 导出到资源库的过程，但无法完成操作，原因是文档域不再可访问或已损坏。

#### 操作

如果是在另一服务器上承载文档域，请尝试“ping”此服务器，以确保它有响应。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8 for Oracle）检查资源库数据库是否有响应。

如果无法解决问题，请与系统管理员联系。

### 无法终止事务并导出 <Universe 名>。安全域有问题。(UX0067)

#### 原因

您开始了将 Universe 导出到资源库的过程，但无法完成操作，原因是安全域不再可访问或已损坏。

#### 操作

如果是在另一服务器上承载安全域，请尝试“ping”此服务器，以确保它有响应。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8）检查资源库数据库是否有响应。

如果无法解决问题，请与系统管理员联系。



## 在导出值列表文件期间出现数据库错误。(UX0068)

### 原因

在 BusObj.exe 任务完成了处理（也就是说，访问资源库以发送文档、执行更新等）后，可能会生成此消息。问题是由于在设置资源库数据库以处理用户访问时的设置方式造成的。

### 操作

与数据库管理员联系，以确保数据库未满，也未损坏。

## 在导出值列表时发生中断。(UX0069)

### 原因

值列表 (LOV) 是一个文件，它包含与对象关联的数据值，并且作为表存储在文档域中。如果在尝试导出 Universe 时失去了与文档域的连接，则会生成此消息。

### 操作

通过“ping”服务器来验证资料库是否有响应。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8 for Oracle）检查资源库的文档域是否有响应。

## 域中已存在 Universe。希望覆盖它吗？(UX0071)

### 原因

您尝试导出的 Universe 与另一个已导出到 Universe 域的 Universe 具有相同的名称。

### 操作

如果您更新的是现有的 Universe，则可以覆盖 Universe 域中已有的 Universe。如果您导出的是新 Universe，则使用唯一的名称重命名此 Universe，然后尝试再次导出它。

## 第 8 章 Enterprise 应用程序错误

### 8.1 Enterprise 应用程序 — SAP (EAS) 错误

Enterprise 应用程序 SAP 错误消息包含以下内容：

| 范围                    | 类别     |
|-----------------------|--------|
| EAS 10001 — EAS 10010 | 安全访问错误 |
| EAS 30001             | 其他错误   |

#### 8.1.1 EAS 10001 至 10010

使用方法 `CSecSAPR3Binding::GetUsersInternal()` 中的类 `CSecRfcRemoteUsersActGrp` 获取用户列表时失败。错误代码：%1。说明：%2。(EAS 10001)

##### 原因

所需的传输尚未导入到 SAP 系统中。

##### 操作

导入特定于版本且与 SAP 系统正确对应的传输。

使用方法 `CSecSAPR3Binding::GetParentsInternal()` 中的类 `CSecRfcBapiGetUserDetail` 获取用户角色列表时失败。错误代码: %1。说明: %2。(EAS 10002)

原因

所需的传输尚未导入到 SAP 系统中。

操作

导入特定于版本且与 SAP 系统正确对应的传输。

使用方法 `CSecSAPR3Binding::GetChildrenInternal()` 中的类 `CSecRfcBapiUserGetlist` 获取角色成员列表时失败。错误代码: %1。说明: %2。(EAS 10003)

原因

所需的传输尚未导入到 SAP 系统中。

操作

导入特定于版本且与 SAP 系统正确对应的传输。

使用方法 `CSecSAPR3Binding::VerifyGroupMembership()` 中的类 `CSecRfcBapiGetUserDetail` 验证角色成员关系时失败。错误代码: %1。说明: %2。(EAS 10004)

原因

所需的传输尚未导入到 SAP 系统中。

操作

导入特定于版本且与 SAP 系统正确对应的传输。

登录尝试失败, 因为用户 %1 不属于任何必需角色 — %2 (EAS 10005)

原因

所需的传输尚未导入到 SAP 系统中。

操作

导入特定于版本且与 SAP 系统正确对应的传输。

未将 SAP 系统作为用户名的一部分传递，并且未定义默认系统。无法继续进行用户凭据验证。(EAS 10006)

原因

在中央管理控制台（CMC）中没有设置 secSAPR3 安全插件的默认系统。

操作

在 CMC 中设置 secSAPR3 安全插件的默认系统。

没有为 SAP 系统 %1 找到 SNC 库，登录失败。(EAS 10007)

原因

在中央管理控制台（CMC）中指定的位置找不到 SNC 库。

操作

确保在 CMC 中设置了正确的 SNC 库路径。

SNC 是必需的，但对于请求的登录类型不存在，因此登录尝试失败。(EAS 10008) \n

原因

在中央管理控制台（CMC）中已为 secSAPR3 安全插件启用了 SNC，但其他设置不正确。

操作

验证 CMC 中的 SNC secSAPR3 安全插件设置，并确保这些设置正确无误。

尝试获取用于系统 %1 的 SNC 模式时捕获到异常。(EAS 10009)

原因

在中央管理控制台（CMC）中没有正确配置 secSAPR3 安全插件的 SNC 设置。

操作

在 CMC 中重新配置 secSAPR3 安全插件的 SNC 设置。

尝试获取用于系统 %1 的 SNC 保护质量值时捕获到异常。(EAS 10010)

原因

在中央管理控制台（CMC）中没有正确配置 secSAPR3 安全插件的 SNC 设置。

操作

在 CMC 中重新配置 secSAPR3 安全插件的 SNC 设置。

## 8.1.2 EAS 30001

同步角色 %1 的文件夹层次结构时出错：%1（EAS 30001）

原因

用户没有足够的权限以发布报表。

操作

在中央管理控制台（CMC）中，为负责发布报表的用户分配正确的权限集。有关如何分配权限的更多信息，请参阅 上提供的《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》  
<http://help.sap.com/>。

## 第 9 章 BI 平台客户端框架（FWC）错误消息

本节介绍了 Java 客户端显示的与登录相关的一系列错误。

| 错误代码范围                | 类别           |
|-----------------------|--------------|
| FWC 00001 — FWC 00009 | Java 客户端登录错误 |

(FWC 00001) The embedToken URL parameter is invalid or is being encrypted with a password not matching the logon.embed.secret setting.

### 原因

在 BOE.war 中配置的 logon.embed.secret 选项的值与门户上配置的 EmbedSecret 参数不匹配，或者 embedToken 已损坏。

### 操作

验证门户上配置的 EmbedSecret 参数是否与 BOE.war 中配置的 logon.embed.secret 选项的值匹配。

(FWC 00002) The required option, {0}, is missing from {1}.

### 原因

指定选项缺少一个值。

### 操作

为错误消息中指示的选项名称提供一个值。

(FWC 00003) The option {0} configured in file {1} has an invalid value.

### 原因

指定选项的值无效。

### 操作

为错误消息中指示的选项名称提供一个有效的值。

(FWC 00004) <reserved>

原因

<保留>

操作

<保留>

(FWC 00005) The embedToken URL parameter has expired according to the configuration logon.embed.timeout option in the global.properties file.

原因

正在使用的 embedToken URL 参数已失效，或者门户服务器上的系统时钟时间与 BOE 服务器上的系统时钟时间之间的差别大于已配置的 logon.embed.timeout 设置。

操作

更改门户服务器和 BOE 服务器上的系统时钟时间，以使其匹配。或者，也可以增加 global.properties 文件中的 logon.embed.timeout 设置的值，以消除两个服务器之间的差别。

(FWC 00006) The portal encountered an internal error while processing the embedToken.

原因

处理 embedToken 时，门户服务器遇到常规错误。

操作

重新部署 BOE Portlets。如果此操作失败，请联系 SAP 技术支持。

(FWC 00007) The required embedSecret parameter is not configured. It needs to be set to the same value as the logon.embed.secret option configured in BOE.war.

原因

未在 Portlet 配置中配置 embedSecret 参数。

操作

将 embedSecret 参数设置为与 BOE.war 中配置的 logon.embed.secret 选项具有相同值。

(FWC 00008) The portal encountered an internal error while processing the embedToken.

原因

处理 embedToken 时，门户服务器遇到常规错误。

操作

将 SAP BusinessObjects Enterprise iView 门户存档重新上载到 SAP NetWeaver 门户。如果此操作失败，请联系 SAP 技术支持。

(FWC 00009) The EmbedSecret property is not configured in the system with alias: {0}.

原因

未在此 iView 关联的系统架构中配置 EmbedSecret 属性。

操作

在关联的系统架构中，将 EmbedSecret 属性设置为与 BOE.war 中配置的 logon.embed.secret 选项具有相同值。



## 第 10 章 发布 (FBE) 错误

发布错误消息包括以下内容：

| 范围                    | 类别   |
|-----------------------|------|
| FBE 40000 — FBE 49999 | 发布错误 |
| FBE 60000 — FBE 69999 | 发布错误 |

### 10.1 FBE 40000 至 49999

在参数 {1} 设置为空的情况下调用了方法 {0} 。请初始化此参数。（FBE42001）

#### 原因

这是一个内部错误。

#### 操作

请与 SAP BusinessObjects 客户支持联系以获得帮助。

无法找到类为 {0} 的后处理插件。是否正确配置了发布？（FBE42003）

#### 原因

无法加载后处理插件模块。

#### 操作

确保正确配置了发布。

无法下载项目的文件。FRS 是否可供访问，以及是否正确配置了文件访问权限？（FBE42008）

原因

可能删除了某些对象或修改了其安全权限，因而发布作业无法检索这些内容。

操作

请确保所有静态文档存在并具有相应的安全权限，并且文件资源库服务器正在运行。

未为合并格式（CeMergedFormat）定义发布的 OnPostProcessPersonalizedDocs 插件： {0}。是否正确配置了发布？（FBE42009）

原因

未正确配置发布。

操作

检查发布配置。

尝试将项目合并到 Zip 文件 {0} 中时发生 IO 错误。是否正确配置了文件访问权限？（FBE42014）

原因

可能删除了某些对象或修改了其安全权限，因而发布作业无法检索这些内容。

操作

请确保所有静态文档存在并具有相应的安全权限，并且文件资源库服务器正在运行。

正在处理 ID 为 {0} 的发布实例，在初始运行完成之前无法重新启动它。（FBE42016）

原因

如果多个发布作业服务在作业失败后尝试重新运行相同的作业，但只有其中的一个服务可以运行该作业时，则会出现此错误。

操作

不需要采取任何措施；发布作业正在另一个服务上运行。

指定了空的全局传送规则表达式。是否正确地配置了发布？（FBE42017）

原因

用于配置全局传送规则的文档已制订了计划，但是文档中却没有用于确定发布处理的开始时间的表达式。

操作

检查全局传送规则设置。

CUID 为 {0} 的全局传送规则文档无效。是否正确地配置了发布？（FBE42018）

原因

用于配置全局传送规则的文档存在问题。

操作

确保文档有效，并且文件资源库服务器正在运行。

ID 为 {0} 的发布具有无法访问的源文档。是否正确配置了发布？（FBE42033）

原因

可能在发布运行时已从中删除了发布的源文档，或者更改了源文档的安全设置，因而无法再对其进行访问。

操作

检查发布的源文档。

ID 为 {0} 的文档未使用 IPublicationInfo 接口，因此无法利用此发布处理它。（FBE42034）

原因

这是一个内部错误。

操作

重新安装 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。

BusinessObjects 报表引擎无法处理指定的报表类型 {0} 。（FBE42042）

原因

发布中包含了不支持的源文档类型。因此，可能出现安装问题。

操作

重新安装 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。

在分发过程中无法找到 CUID 为 {0} 的静态文档。是否正确配置了发布？(FBE42044)

原因

可能删除了某些对象或修改了其安全权限，因而发布作业无法检索这些内容。

操作

请确保所有静态文档存在并具有相应的安全权限，并且文件资源库服务器正在运行。

在分发过程中无法找到 ID 为 {0} 的发布工件。(FBE42045)

原因

可能删除了某些对象或修改了其安全权限，因而发布作业无法检索这些内容。

操作

请确保所有静态文档存在并具有相应的安全权限，并且文件资源库服务器正在运行。

无法找到 Prog ID 为 {0} 的目标插件。是否正确配置了发布？(FBE42046)

原因

无法加载目标插件。可能从安装中删除了文件。

操作

重新安装 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。

在数据提供者的数据中无法找到上次处理的收件人 {0}。如果数据库自上次运行以来发生改变，请重新计划发布。(FBE42048)

原因

在发布处理期间更改了数据提供者中的数据。

操作

重新制订发布计划以反映数据提供者中的最新更新。

类为 {0} 的后分发插件未能执行。是否正确配置了插件？ (FBE42049)

原因

分发已完成，但在分发后运行插件时出现问题。

操作

修复自定义的分发后插件。

无法合并 MHTML 文档。 (FBE42050)

原因

尝试创建 mHTML 文档时发生问题。

操作

检查 mHTML 格式配置。

无法找到 MHTML 文档的 HTML 部分。 (FBE42051)

原因

尝试创建 MHTML 文档时发生问题。

操作

检查 mHTML 格式配置。

无法从配置文件（其 ID 为 {1}）的主体（其 ID 为 {0} ）中找到有效的配置文件值。  
(FBE42052)

原因

可以为每个收件人或每组收件人指定配置文件值。如果未指定配置文件值或选项设置不正确，收件人可能会发现未经过滤的数据视图。

操作

为每个收件人提供配置文件值。

## 计划全局传送规则文档失败。(FBE42055)

### 原因

在开始发布作业时，安排用于全局传送规则配置的文档以检查全局传送规则是否正确。如果此计划作业失败，发布也会失败。

### 操作

检查发布日志文件以了解作业失败的原因。确保可以独立于发布成功制订用于全局传送规则配置的文档计划。

由于没有足够的访问权限访问源文档，所以无法为 ID 为 {1} 的发布计划 ID 为 {0} 的文档。(FBE42056)

### 原因

用户没有制订源文档计划的所需权限。

### 操作

为用户授予制订源文档计划的权限。

无法找到用户或组 ID {1} 和配置文件 ID {2} 的文档类型 “{0}” 的配置文件过滤器表达式。请确保管理员在中央管理控制台中针对配置文件内的文档类型 “{0}” 设置了过滤器表达式。(FBE42057)

### 原因

配置文件没有为发布中使用的源文档类型定义过滤器表达式。

### 操作

在中央管理控制台的“配置文件”区域，选择发布中使用的配置文件。为对应于源文档类型的配置文件输入过滤器表达式。

无法下载 MHTML 文档。请与管理员联系，以确保中央管理服务器以及输入和输出文件资源库服务器已正确运行。(FBE42058)

### 原因

发布服务无法下载内容，因此将内容嵌入到电子邮件实例中。

### 操作

确保中央管理服务器以及输入和输出文件资源库服务器正常运行。

## 无法将管理日志上载到 CMS: {0} (FBE42059)

### 原因

系统未能将管理日志文件上载到 CMS (中央管理服务器)。在发布运行期间, 每两分钟便会尝试上载一次日志文件。

### 操作

检查自适应处理服务器日志文件以查看其他日志条目。

## 为动态收件人 “ {0} ” 指定了 Enterprise 用户名 “ {1} ”, 但是不存在使用该用户名的 Enterprise 用户。(FBE42060)

### 原因

为动态收件人指定了 Enterprise 用户名, 但是不存在具备该用户名的 Enterprise 用户。

### 操作

更正动态收件人源中的用户名。

## 为 ID 为 “ {0} ” 的动态收件人指定了多个 Enterprise 用户名。只能为每个动态收件人指定一个 Enterprise 用户名。(FBE42061)

### 原因

动态收件人源中包含具有相同收件人 ID 的多个行, 但是这些行指定了不同的 Enterprise 用户名。一个收件人 ID 只能关联一个 Enterprise 用户名。

### 操作

更正动态收件人源中的问题。

## ID 为 {0} 的发布的一项任务在等待进行处理期间意外中断。(FBE42062)

### 原因

任务在等待处理时意外中断。

### 操作

如果发布失败, 请确保服务器正在运行, 然后重试发布。

无法找到服务实例，因此无法处理 ID 为 “ {0} ”、名称为 “ {1} ” 且类型为 “ {2} ” 的文档。  
(FBE42063)

原因

无法找到用于处理发布中一个文档的服务实例。

操作

请与管理员联系以确定是否部署了适当的服务。

Service with ID “ {0} ”, Name “ {1} ” hosted on server with ID “ {2} ” does not specify the maxJobs property. (ID 为 “ {0} ”、名称为 “ {1} ” 且承载于 ID 为 “ {2} ” 的服务器上的服务未指定 maxJobs 属性。) (FBE42064)

原因

未找到发布所需服务器的服务容器。

操作

如果发布失败，请确保服务器正在运行，然后重试发布。

未找到 ID 为 “ {0} ” 且名称为 “ {1} ” 的服务的服务主机。(FBE42066)

原因

未找到发布待用服务的服务主机。

操作

如果发布失败，请确保服务器正在运行，然后重试发布。

针对作业状态的 StatusMonitor 查询没有为 ID 为 “ {0} ” 的作业返回结果。该对象是否已删除？(FBE42067)

原因

未找到发布实例或子对象。该工作区可能已被删除。

操作

重新制订发布实例的计划。



## 10.2 FBE 60000 至 69999

无法找到 InfoStore 服务。CMS 是否正在运行并已正确配置？（FBE 60002）

原因

无法访问中央管理服务器的 InfoStore 服务。

操作

确保可以连接到 CMS，并且 CMS 正在运行。

捕获到 SDKException。CMS 是否正在运行并已正确配置？（FBE 60003）

原因

SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 SDK 返回错误。

操作

确保可以连接到 CMS，并且 CMS 正在运行。

无法确定发布实例 “ {0} ”（ID: {1}）中的发布提交者 ID，因而无法继续处理！是否正确配置了发布？是否正确配置了发布？（FBE 60004）

原因

系统未能确定运行发布时使用的用户凭据。

操作

确保正确配置了发布，并且用户具有运行该发布的权限。

分发到目标 {0} 失败：收件人：{1}、文档范围：{2}。{3}（FBE 60013）

原因

发布服务无法将发布传送给收件人。

操作

确保在发布中正确配置了目标。检查收件人的电子邮件地址、SMTP 服务器设置、FTP 设置或磁盘设置，以确保它们正确无误。

在 ID 为 {0} 的范围批中无法找到任何可分发的文档。请检查发布配置并确保 CMS 正在运行。(FBE 60016)

原因

发布服务找不到发布文档，而无法将其分发给收件人。可能未正确生成发布处理的中间结果，或者未正确配置发布。

操作

确保正确配置发布，并且 CMS 正在运行。

不支持的目标类型：{0}。是否正确地配置了发布？(FBE 60019)

原因

为发布指定了未知目标。

操作

检查发布配置，并在必要时对其进行更正。

在 SI\_ID 为 {0} 的范围批内无法完成后分发事件处理程序。是否正确地配置了发布？(FBE 60022)

原因

后传送发布扩展未能运行。

操作

检查发布配置，并确保正确配置了发布扩展。

对于 SI\_ID 为 {1} 并且包含范围 {2} 的范围批，无法找到 ID 为 {0} 的静态文档。(FBE 60025)

原因

在发布处理期间，找不到静态源文档。

操作

检查发布配置，并确保 CMS 资源库中存在所有已引用的文档。

对于 ID 为 {2} 且包含范围 {3} 的范围批，无法找到源文档 SI\_ID 为 {2} 且格式为 {1} 的发布文档。（FBE 60026）

原因

在发布处理期间，找不到源文档。

操作

检查发布配置，并确保 CMS 资源库中存在所有引用的文档。

插件 {0} 的插件配置无效。是否正确地配置了发布？是否正确地配置了发布？（FBE 60027）

原因

未正确配置为发布指定的发布扩展。

操作

确保正确配置用于发布的发布扩展。

范围批 {1} [收件人 “{2}” 到 “{3}”] 的后分发插件 {0} 执行失败。（FBE 60029）

原因

后传送发布扩展未能运行。

操作

检查发布配置，并确保正确配置了发布扩展。

对于 ID 为 {1} 的范围批对象，无法授予对 ID 为 {0} 的项目的“查看”/“查看实例”权限。一切是否配置正确？（FBE 60033）

原因

发布服务无法设置发布实例的权限。

操作

确保运行发布的用户具有相应的设置权限。

在 ID 为 {0} 并且包含范围 {1} 的范围批中无法找到任何可分发的文档。（FBE 60034）

原因

发布服务找不到要分发的文档。

操作

确保正确配置发布。

无法传送项目，原因是您没有 Enterprise 收件人 “ {0} ” (ID {1}) 的 “预订发布” 权限。请与 BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员联系，以获授予此权限。(FBE 60036)

原因

发布者需要为发布指定的所有 Enterprise 收件人的 “计划到目标” 权限，系统才能将发布实例传递给这些收件人。

操作

向发布者授予为发布指定的所有 Enterprise 收件人的 “计划到目标” 权限。此外，发布者可以删除未获得此权限的任何 Enterprise 收件人。

正在等待分发作业完成。作业 ID 为 %1，名称为 %2，类型为 %3，状态为 %4 (FBE 60037)

原因

发布作业正在发布实例。

操作

这不是错误，因此不需要采取任何措施。

SMTP 选项中没有收件人地址或抄送地址。无地址的电子邮件传送将会失败。收件人地址或抄送地址应包含电子邮件地址或 %SI\_EMAIL\_ADDRESS% 占位符。(FBE 60038)

原因

为发布定义的电子邮件目标选项不包含任何 “收件人” 或 “抄送” 电子邮件地址。这将导致电子邮件传送失败。

操作

为发布配置电子邮件目标选项时，请向 “收件人” 或 “抄送” 字段中添加电子邮件地址或 %SI\_EMAIL\_ADDRESS% 占位符。

试图替换 %SI\_EMAIL\_ADDRESS% 占位符，但用户名为 “ {0} ” 的收件人的电子邮件地址为空，或者缺少电子邮件地址。(FBE 60039)

原因

目标选项字段中使用了 %SI\_EMAIL\_ADDRESS% 占位符，但是没有某位收件人的可用电子邮件地址。

操作

如果收件人是 Enterprise 收件人，请使用 CMC 输入用户的电子邮件地址。如果收件人是动态收件人，请在“动态收件人”部分确保“电子邮件地址”已映射到动态收件人源中的列，并且该列中无空条目。

由于已启用审核，因此跳过范围批和工件的清除。(FBE 60040)

原因

如果已启用审核，则不能运行实例清除。

操作

为发布禁用审核或禁用实例清除。

无法下载 MHTML 文档。请与管理员联系，以确保中央管理服务器以及输入和输出文件资源库服务器已正确运行。(FBE 60041)

原因

发布服务下载内容失败，因此将内容嵌入到电子邮件实例中。

操作

确保中央管理服务器以及输入和输出文件资源库服务器正在运行。

为 ID 为 {1} 的全局传送规则文档指定了无效的表达式 {0} 。全局传送规则检查无法继续。是否正确配置了发布？(FBE 60100)

原因

用于全局传送规则配置的文档中包含无效表达式。

操作

检查发布配置，并在文档中输入有效的传送规则表达式。

ID 为 {0} 的发布全局传送规则文档无效。是否正确配置了发布？(FBE 60101)

原因

发布服务无法找到为全局传送规则配置指定的文档。

操作

确保 CMS 中包含指定文档。

未能计划 ID 为 {0} 的全局传送规则文档：{1} (FBE 60105)

原因

发布服务无法制订用于全局传送规则配置的文档计划。

操作

确保发布者的用户帐户具有制订文档计划的足够权限。

未能查询 ID 为 {0} 的全局传送文档。(FBE 60106)

原因

发布服务无法获取用于全局传送规则配置的文档。

操作

确保具有文档的“查看”权限。

正在等待全局分发规则作业完成。作业 ID 为 %1，名称为 %2，类型为 %3，状态为 %4 (FBE 60107)

原因

发布作业正在评估全局传送规则。

操作

这不是错误，因此不需要采取任何措施。

后处理插件失败！无法实例化插件类 {0}。(FBE 60208)

原因

无法加载后处理插件模块。

操作

确保正确配置了发布。

未启动发布服务，或者在发布作业运行时重新启动了发布服务。(FBE 60211)

原因

发布服务未启动，或重新启动时发布作业正在运行。承载发布服务的服务器可能已停止或已重新启动。

操作

确保承载发布服务的服务器正在运行。检查服务器日志中是否包含致命错误。重试发布实例。

WebI 发布仅支持“对所有收件人执行一次数据库提取”和“对每个收件人执行一次数据库提取”群发方法。(FBE 60212)

原因

Interactive Analysis 文档发布使用了不受支持的报表群发方法。

操作

在“高级”部分，更改报表群发模式。

此发布引用了 ID 为 {0} 的配置文件对象，该对象不再存在于系统中。(FBE 60213)

原因

发布引用了系统中不再存在的配置文件对象。

操作

编辑用于发布的个性化设置，以便使其不用无效的配置文件对象。

对于 ID 为 {1} 并且包含范围 {2} 的范围批，无法找到 ID 为 {0} 的静态文档。(FBE 60216)

原因

在发布处理期间，找不到发布中指定的静态文档的实例。

操作

再次尝试制订发布计划，或与 SAP BusinessObjects 联系以获取技术支持。

对于 ID 为 {2} 且包含范围 {3} 的范围批，无法找到源文档 ID 为 {0} 且格式为 {1} 的发布文档。(FBE 60217)

原因

在发布处理期间，找不到源文档的实例。

操作

重试发布，或与 SAP BusinessObjects 联系以获取技术支持。

ID 为 {1} 的范围批的插件项目 {0} (ID 为 {2}) 未指定目标。(FBE 60218)

原因

在发布处理期间，已生成了不含目标信息的插件项目。

操作

如果用户是发布插件开发人员，那么这就可能是插件中的错误引起的。否则为内部处理错误。联系供应商或 SAP Business Objects 以获取支持。

ID 为 {2} 的范围批的项目 {0} (ID 为 {1}) 未包含足够的信息，无法进行分发。(FBE 60219)

原因

在发布处理期间，生成的项目或插件项目所含的信息不足以执行分发。

操作

如果用户是发布插件开发人员，那么这就可能是插件中的错误引起的。否则为内部处理错误。联系供应商或 SAP Business Objects 以获取支持。

为 ID 为 {0} 的范围批检索文档对象时出错。(FBE 60220)

原因

在发布处理期间，为分发获取文档时出错。

操作

这是内部处理错误。与供应商或 SAP BusinessObjects 联系以获取支持。

为此发布选择的群发模式不受支持。(FBE 60224)

原因

不支持为该发布选择的报表群发模式。

操作

更改发布的报表群发模式。



类型为 {0} 的发布不支持“对所有收件人执行一次数据库提取”群发方法。(FBE 60225)

原因

此发布类型不支持报表群发模式“对所有收件人执行一次数据库提取”。

操作

更改发布的报表群发模式。

类型为 {0} 的发布不支持“对每批收件人执行一次数据库提取”群发方法。(FBE 60226)

原因

此发布类型不支持报表群发模式“对每批收件人执行一次数据库提取”。

操作

更改发布的报表群发模式。

类型为 {0} 的发布不支持“对每个收件人执行一次数据库提取”群发方法。(FBE 60227)

原因

此发布类型不支持报表群发模式“对每个收件人执行一次数据库提取”。

操作

更改发布的报表群发模式。

类型为 {0} 的发布不支持选定的群发方法。(FBE 60228)

原因

选定报表群发模式未知或对于该发布类型不受支持。

操作

更改发布的报表群发模式。

无法为主体 {0} 运行重新分发，因为这些主体不是原始发布收件人。(FBE 60314)

原因

再次运行发布作业之前，已为发布添加了其他的收件人。

操作

计划新的发布作业以分发给新收件人。

无法为动态收件人 {0} 运行重新分发，因为这些收件人不是原始发布收件人。（FBE 60315）

原因

再次运行发布作业之前，已为发布添加了其他的收件人。

操作

计划新的发布作业以分发给新收件人。

无法找到用户或组 “{1}”（ID: {2}）和配置文件 “{3}”（ID: {4}）的文档类型 “{0}” 的配置文件过滤器表达式。请确保管理员在中央管理控制台中针对配置文件内的文档类型 “{0}” 设置了过滤器表达式。（FBE 60317）

原因

配置文件没有为发布的源文档类型定义过滤器表达式。例如，用户可能正在运行 Interactive Analysis 文档发布，但是配置文件没有定义有效的 Interactive Analysis 过滤器扩展。

操作

在中央管理控制台的“配置文件”区域，选择发布使用的配置文件，然后使用对应于源文档类型的语法输入过滤器表达式。

计划发布的用户没有 ID 为 {0} 的 Enterprise 收件人主体的查看权限。（FBE 60318）

原因

要运行发布，发布者必须具有为发布指定的所有 Enterprise 收件人的“查看”权限。

操作

为发布者授予所有 Enterprise 收件人的“查看”权限。

计划发布的用户没有已排除的、ID 为 {0} 的 Enterprise 收件人主体的查看权限。（FBE 60319）

原因

要运行发布，发布者必须具有所有已排除的 Enterprise 收件人的“查看”权限。

操作

为发布者授予所有已排除的 Enterprise 收件人的“查看”权限。

计划发布的用户没有 ID 为 {0} 的配置文件的查看权限。(FBE 60320)

原因

要运行发布，发布者必须具有发布使用的所有配置文件的“查看”权限。

操作

为发布者授予发布用到的所有配置文件的“查看”权限。

计划发布的用户没有 ID 为 {0} 的组（它是 ID 为 {2} 的主体“{1}”的父组）的查看权限。将不应用来自此组及其父组的任何配置文件值。(FBE 60321)

原因

发布者没有发布收件人所属组之一的“查看”权限。将不使用应用于该组或任何父组的配置文件值。

操作

为发布者授予发布收件人所属所有组的“查看”权限。如果未将任何配置文件值应用于受影响的组，则可忽略此警告。

已达到每次发布的 {0} 个收件人的限制。未处理 ID 为 {2} 的用户 {1}。(FBE 60322)

原因

达到了每个发布的收件人限制。不会处理超过此限制数目的收件人。

操作

请减少发布中的收件人数，或者获取许可可以增加收件人限制数目。

无法重新分发 ID 为 {0} 的发布实例，原因是未将项目传送到默认 Enterprise 位置。(FBE 60323)

原因

发布未将默认 Enterprise 位置配置为目标。

操作

将“默认 Enterprise 位置”配置为发布目标，然后计划要运行的发布，以便在必要时可以重新分发实例。

无法找到 SI\_ID 为 {0} 的确切发布和/或 SI\_ID 为 {1} 的确切范围批。是否正确地配置了发布？CMS 是否正在运行？（FBE 60400）

原因

可能删除了某些对象或修改了其安全权限，发布作业无法检索这些内容。

操作

请确保所有静态文档存在并具有相应的安全权限，并且文件资源库服务器已启动并正在运行。

在后处理期间捕获到异常。（FBE 60401）

原因

后处理阶段发生错误。

操作

确保发布服务和文件资源库服务器正在运行。

无法获取后处理发布事件处理程序（将跳过后处理）。（FBE 60402）

原因

每个发布都可能都有后处理步骤（如 PDF 排序或将实例打包为 ZIP），但在此发布中未指定后处理步骤，或者后处理步骤无效。

操作

这可能属于正常情况，如果不需要后处理步骤，则无需采取任何措施。否则，请检查发布的属性设置。

在 SI\_ID 为 {0} 的范围批内未找到范围。一切是否配置正确？一切是否配置正确？（FBE 60404）

原因

发布作业无法获取某些对象，因为这些对象已删除或其安全权限已修改。

操作

确保所有静态文档存在，且用户具有这些文档的必要权限。确保文件资源库服务器正在运行

## 后处理插件失败！插件类 {0} 引发了异常。（FBE 60405）

### 原因

后处理阶段发生错误。

### 操作

如果安装并使用了自定义的后处理插件，请修复自定义插件中的异常情况。如果使用的是标准后处理插件，则不会出现异常。请与客户支持联系。

## 后处理插件类 {0} 返回了一组空 InfoObject 或零 InfoObject。（FBE 60406）

### 原因

后处理步骤未生成结果。

### 操作

如果安装并使用了自定义的后处理插件，请修复自定义插件中的问题。如果使用的是标准后处理插件，则不会生成空结果。请与客户支持联系。

## 无法找到与指定的类名匹配的后处理插件：{0} 。（FBE 60408）

### 原因

没有在发布中指定任何后处理插件。

### 操作

确保正确配置了发布。

## 创建了由插件生成的项目，该项目未实现 IPublicationInfo。无法正确分发此项目：标题 = “{0}”，类型 = “{1}”（FBE 60409）

### 原因

这是一个内部错误。

### 操作

重新安装 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。

在提交后处理插件类 {0} 所创建的由插件生成的项目时捕获到异常。(FBE 60410)

原因

系统无法存储发布作业的结果。

操作

确保文件资源库服务器正在运行

在为后处理插件类 {1} 创建由插件生成的 progID 为 {0} 的项目时捕获到异常。(FBE 60411)

原因

此错误消息可能是由损坏的安装引起的。

操作

重新安装 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。

尝试为此上下文获取项目和静态文档时发生异常：ScopeBatch = {0}，目标 = {1}，插件类 = {2} (FBE 60412)

原因

删除了某些对象或修改了其权限，因此发布作业无法检索这些对象。

操作

确保所有静态文档存在，且用户具有这些文档的相应权限。确保文件资源库服务器正在运行

尝试（根据源文档顺序）为下列上下文对项目 and 静态文档进行排序时发生了异常：ScopeBatch = {0}，目标 = {1}，插件类 = {2} (FBE 60413)

原因

未正确配置发布。

操作

确保正确配置发布。

## 尝试检索发布的源文档时发生异常。(FBE 60414)

### 原因

可能删除了某些对象或修改了其安全权限，发布作业无法检索这些内容。

### 操作

确保所有静态文档存在，且用户具有这些文档的正确安全权限。确保文件资源库服务器正在运行

## 后处理正在跳过 SI\_ID 为 {0} 的范围级别文档，该文档没有被列为发布的源文档。是否正确地配置了发布？(FBE 60415)

### 原因

这是一个内部错误。

### 操作

请与 SAP BusinessObjects 客户支持联系。

## 计划文档作业 “{2}” (ID: {0} ) 失败: {1} (FBE 60502)

### 原因

无法处理发布中的文档。处理失败的原因包括：未定义参数、未正确配置数据库连接或者发布者没有足够的权限以访问某些对象或文件夹。

### 操作

单独制订文档计划，并确保该文档能够成功运行。将相同的配置设置应用于发布中的源文档。

## 发布中没有可计划的文档。(FBE 60503)

### 原因

可能删除了某些对象或修改了其安全权限，因而发布作业无法检索这些内容。

### 操作

请确保所有静态文档存在并具有相应的安全权限，并且文件资源库服务器正在运行。

## 发布中的文档列表包含空值。一切是否配置正确？(FBE 60504)

### 原因

可能删除了某些对象或修改了其安全权限，因而发布作业无法检索这些内容。

操作

请确保所有静态文档存在并具有相应的安全权限，并且文件资源库服务器正在运行。

文档 “{0} ” 是一个无效的发布文档，不能被发布。（FBE 60505）

原因

已将不属于发布的文档提交到发布服务进行处理。

操作

安装可能已损坏。重新安装 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。

无法将文档字段映射添加到目标文档。一切是否配置正确？（FBE 60506）

原因

为动态收件人指定个性化设置时，未正确映射动态收件人源中的列。

操作

确保动态收件人源中包含个性化所需的信息，数据库列存在且拼写正确，语义层可以从数据源中读取数据，并且报表能够正确显示个性化所需的数据。

文档 “ {0} ” 并不只具有一个包含状态信息的实例（要么为 0，要么 >1，或者无法获得）。（FBE 60507）

原因

可能删除了某些对象或修改了其安全权限，因而发布作业无法检索这些内容。

操作

请确保所有静态文档存在并具有相应的安全权限，并且文件资源库服务器正在运行。

正在等待计划作业完成。作业 ID 为 %1，名称为 %2，类型为 %3，状态为 %4（FBE 60509）

原因

发布作业正在处理报表。

操作

这不是错误，因此不需要采取任何措施。



## 在运行文档作业 “{0}” (ID {1}) 时出现警告: {2} (FBE 60510)

### 原因

文档作业已成功，但是出现警告。

### 操作

请查阅有关特定警告内容的文档信息。

## 处理文档 “{0}” (ID {1}) 时出错: {2} (FBE 60512)

### 原因

文档作业已完成，但是处理期间出错。

### 操作

确保可以在发布外部正确处理源文档。

## 处理文档 “{0}” (ID {1}) 时出现警告: {2} (FBE 60513)

### 原因

文档作业已完成，但是处理期间出现警告。

### 操作

确保可以在发布外部正确处理源文档。

## 由于参数无效，无法开始处理文档 (FBE 60600)

### 原因

文档处理引擎中的关键参数为空。

### 操作

请与 SAP BusinessObjects 客户支持联系。

## 无法为发布处理类型为 {0} 的插件 (FBE 60601)

### 原因

桌面插件中不包含发布信息。

操作

确保正确设置发布。

{0} 异常，消息： {1} (FBE 60602)

原因

发生致命异常。处理器可能正在尝试停止或遇到问题，或者 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台安装存在问题。

操作

请与 SAP BusinessObjects 客户支持联系。

## 第 11 章 GUI 错误消息

其他错误消息包括以下范围和类别：

- GUI (GUI) 错误消息
- GUI (USU) 错误消息

### 11.1 GUI (GUI) 错误消息

GUI 错误消息包括以下范围和类别：

| 范围                | 类别  |
|-------------------|-----|
| GUI0003 - GUI0006 | GUI |

#### 文件名中包含禁用的字符。(GUI0003)

##### 原因

您试图使用包含未经授权字符的名称保存 Universe。此限制可能源自：

- BusinessObjects 资源库所在数据库允许的字符集
- 管理员通过 Supervisor 模块设置的选项，这些选项可限制允许在资源库中使用的字符

##### 操作

使用其他名称来保存 Universe。如果问题仍然存在，请向 BusinessObjects 管理员咨询有关 Universe 允许的字符集的信息。

## 找不到文件。请验证给出了正确的文件名。(GUI0005)

### 原因

您试图通过输入不存在的文件名来打开 BusinessObjects 报表。

### 操作

请输入正确的文件名称，或使用“打开”对话框中的“上移一个级别”按钮来定位所需的报表。

## 找不到 <名称> 路径。请验证给出了正确的路径名。(GUI0006)

### 原因

您试图使用不正确的路径名称来打开 BusinessObjects 报表。该报表可能存在，但不在您指定的位置中。

### 操作

请使用“打开”对话框中的“上移一个级别”按钮来定位报表。

## 第 12 章 信息设计工具消息

信息设计工具错误包括以下类别和范围：

- 信息设计工具（IDT）错误消息
- 检查完整性映射（CIM）错误消息
- 检查安全性映射（CSM）错误消息

### 12.1 信息设计工具（IDT）错误消息

信息设计工具（IDT）错误消息包括以下类别：

| 范围        | 类别          |
|-----------|-------------|
| IDT 00... | 访问资源库       |
| IDT 02... | 发布和资源库      |
| IDT 06... | 访问安全配置文件    |
| IDT 095.. | 转换 Universe |
| IDT 15... | 连接          |

#### 12.1.1 IDT 00... 访问资源库

## 发布或共享文件夹 “ {0} ” 中的资源库资源时发生问题。（IDT 00420）

### 原因

可能的原因：

- CMS 会话未正确启动。
- 用户的 CMS 会话不再处于活动状态。
- 资源库中的文件夹名称无效。
- 用户在 CMS 中没有被授予必要权限。

### 操作

- 通过用另一款工具访问资源库来检查 CMS 进程是否工作正常。
- 关闭并重新打开会话。
- 检查资源名称是否未包含无效的字符。
- 检查资源库权限是否可用于发布或共享此文件夹中的资源。

## 无法在文件夹 {0} 中创建 Universe 文件。（IDT 00425）

### 原因

可能的原因：

- CMS 会话未正确启动。
- 用户的 CMS 会话不再处于活动状态。
- Universe 名称无效。
- 用户在 CMS 中没有被授予必要权限。

### 操作

- 通过用另一款工具访问资源库来检查 CMS 进程是否工作正常。
- 关闭并重新打开会话。
- 检查 Universe 名称是否未包含无效字符。
- 检查资源库权限是否可用于在此文件夹中发布。

## 访问资源库中的资源 “ {0} ” 时发生错误。（IDT 00630）

### 原因

可能的原因：

- CMS 会话未正确启动。
- 用户的 CMS 会话不再处于活动状态。
- 用户尝试访问的资源缺失。

### 操作

- 通过用另一款工具访问资源库来检查 CMS 进程是否工作正常。

- 关闭并重新打开会话。
- 检查资源是否仍然存在于资源库中。

### 从资源库获取 Universe “ {0} ” 时发生错误。（IDT 00631）

#### 原因

可能的原因：

- CMS 会话未正确启动。
- 用户的 CMS 会话不再处于活动状态。
- 用户尝试访问的 Universe 缺失。

#### 操作

- 通过用另一款工具访问资源库来检查 CMS 进程是否工作正常。
- 关闭并重新打开会话。
- 检查 Universe 是否仍然存在于资源库中。

## 12.1.2 IDT 02... 发布和资源库

### 访问资源 “ {0} ” 时发生错误。（IDT 02300）

#### 原因

可能的原因：

- 在资源库中找不到该 Universe 或它的某个安全配置文件。
- Universe 或安全配置文件可能已损坏。
- 信息设计工具和资源库的版本可能不同。

#### 操作

- 刷新已发布的资源视图或安全性编辑器视图。
- 请 Universe 创建者重新予以发布。删除并重新创建安全配置文件。
- 检查安装的信息设计工具和资源库是否一致。

获取 Universe “ {0} ” 时发生错误。（IDT 02311）

原因

可能的原因：

- 在资源库中找不到该 Universe。
- Universe 可能已损坏。
- 信息设计工具和资源库的版本可能不同。

操作

- 刷新已发布的资源视图或安全性编辑器视图。
- 请 Universe 创建者重新予以发布。
- 检查安装的信息设计工具和资源库是否一致。

### 12.1.3 IDT 06... 访问安全配置文件

保存数据安全配置文件连接 “ {0} ” 时发生错误。（IDT 06103）

原因

分配到数据安全配置文件的连接可能已不存在，或者已损坏。

操作

检查连接是否仍然存在且工作正常。若非如此，请重新创建连接。

创建数据安全配置文件 “ {0} ” 时发生错误。（IDT 06120）

原因

可能的原因：

- CMS 会话未正确启动。
- 用户的 CMS 会话不再处于活动状态。
- 资源名称无效。
- 用户在 CMS 中没有被授予必要权限。

操作

- 通过用另一款工具访问资源库来检查 CMS 进程是否工作正常。



- 关闭并重新打开会话。
- 检查资源名称是否未包含无效的字符。
- 检查资源库权限是否可用于发布或共享此文件夹中的资源。

### 保存数据安全配置文件聚合选项 “{0} ” 时发生错误。（IDT 06130）

#### 原因

可能的原因：

- CMS 会话未正确启动。
- 用户的 CMS 会话不再处于活动状态。
- 用户在 CMS 中没有被授予必要权限。

#### 操作

- 通过用另一款工具访问资源库来检查 CMS 进程是否工作正常。
- 关闭并重新打开会话。
- 检查资源库权限是否允许用户修改 Universe 的安全配置文件聚合选项。

### 将安全配置文件 “{0} ” 分配给用户或组时发生错误。（IDT 06150）

#### 原因

可能的原因：

- 安全配置文件不再存在。
- 安全配置文件已损坏。
- 分配的用户或组不再存在。
- 用户没有将 Universe 安全配置文件分配给此用户或此组的所需权限。

#### 操作

- 刷新安全性编辑器视图以检查安全配置文件是否仍然存在。
- 删除并重新创建安全配置文件。
- 刷新安全性编辑器视图以检查用户或组是否仍然存在。
- 检查资源库权限是否可用于将此安全配置文件分配给用户或组。

### 获取 Universe “{0} ” 的安全配置文件时发生错误。（IDT 06200）

#### 原因

可能的原因：

- CMS 会话未正确启动。
- 用户的 CMS 会话不再处于活动状态。
- 用户尝试访问的安全配置文件不再存在。

#### 操作

- 通过用另一款工具访问资源库来检查 CMS 进程是否工作正常。
- 关闭并重新打开会话。
- 刷新安全性编辑器视图以检查安全配置文件是否存在于资源库中。

### 获取 Universe “{0}” 的安全性设置时发生错误。（IDT 06201）

#### 原因

可能的原因：

- 安全配置文件不再存在。
- 安全配置文件已损坏。
- 分配的用户或组不再存在。
- 信息设计工具和资源库的版本可能不同。

#### 操作

- 刷新安全性编辑器视图以获取最新的安全配置。
  - 删除并重新创建该 Universe 的安全配置文件。
  - 检查安装的信息设计工具和资源库是否一致。
- 1 刷新安全性编辑器视图以检索最近的安全配置文件。
  - 2 删除并重新创建 Universe 的安全配置文件。
  - 3 检查信息设计工具和资源库的修补程序级别是否一致。

### 访问数据安全配置文件 “{0}” 时发生错误。（IDT 06202）

#### 原因

可能的原因：

- CMS 会话未正确启动。
- 用户的 CMS 会话不再处于活动状态。
- 用户尝试访问的数据安全配置文件不再存在。

#### 操作

- 通过用另一款工具访问资源库来检查 CMS 进程是否工作正常。
- 关闭并重新打开会话。
- 刷新安全性编辑器视图以获取最新的安全配置。

### 获取 Universe “{0}” 的数据安全配置文件时发生错误。（IDT 06202）

#### 原因

可能的原因：

- 用户尝试访问的数据安全配置文件不再存在或已损坏。

- 用户没有查看 Universe、其安全配置文件或者分配的用户或组所需的权限。

#### 操作

- 刷新安全性编辑器视图以获取最新的安全配置。
- 删除并重新创建数据安全配置文件。
- 检查资源库权限是否可用于查看此 Universe、其安全配置文件和分配的用户及组。

### 获取 Universe “{0}” 的业务安全配置文件时发生错误。（IDT 06203）

#### 原因

可能的原因：

- 安全配置文件不再存在。
- 安全配置文件已损坏。
- 用户没有用于查看 Universe 或其安全配置文件所需的权限。

#### 操作

- 刷新安全性编辑器视图以检查安全配置文件是否仍然存在。
- 删除并重新创建安全配置文件。
- 检查资源库权限是否可用于查看此 Universe 及其安全性。

### 获取 Universe “{0}” 的数据安全配置文件聚合选项时发生错误。（IDT 06204）

#### 原因

可能的原因：

- 聚合选项不再存在。
- 选项已损坏。
- 用户没有用于查看此 Universe 或其安全性所需的权限。

#### 操作

- 刷新安全性编辑器视图以检索最新的聚合选项。
- 如果可能，请删除并重新发布 Universe。
- 检查资源库权限是否可用于查看此 Universe 及其安全性。

### 获取 Universe “{0}” 的业务安全配置文件聚合选项时发生错误。（IDT 06205）

#### 原因

可能的原因：

- 聚合选项不再存在。
- 选项已损坏。
- 用户没有用于查看此 Universe 或其安全性所需的权限。

#### 操作

- 刷新安全性编辑器视图以检索最新的聚合选项。
- 如果可能，请删除并重新发布 Universe。
- 检查资源库权限是否可用于查看此 Universe 及其安全性。

获取已分配给安全配置文件“{0}”的用户或组时发生错误。（IDT 06210）

#### 原因

可能的原因：

- 安全配置文件不再存在或已损坏。
- 分配的用户或组不再存在。
- 用户没有给用户或组分配安全配置文件的必要权限。

#### 操作

- 刷新安全性编辑器视图以检查安全配置文件是否仍然存在。
- 删除并重新创建安全配置文件。
- 刷新安全性编辑器视图以检查用户或组是否仍然存在。
- 检查资源库权限是否可用于将此安全配置文件分配给此用户或组。

## 12.1.4 IDT 095.. 转换 Universe

必须使用更新的产品版本生成 Universe 文件。Universe 文件路径：{0}。（IDT 09501）

#### 原因

用户尝试转换的 Universe 是由早于 XI 3.0 的 BusinessObjects 套件版本生成的。不能使用信息设计工具转换该 Universe。

#### 操作

在 Universe 设计工具（BI 4 版）中打开并重新保存该 Universe。在信息设计工具中重新启动转换。

## 无法打开 Universe 文件。请检查文件是否损坏。（IDT 09502）

### 原因

Universe 文件可能已损坏。

### 操作

使用 Universe 设计工具打开该 Universe 以确保其有效，并重新保存该 Universe。

## 不支持转换 OLAP Universe。（IDT 09503）

### 原因

该 Universe 是一个 OLAP Universe。不能使用信息设计工具转换 OLAP Universe。

### 操作

在信息设计工具中重新创建 OLAP Universe。

## 不支持转换具有存储过程的 Universe。（IDT 09504）

### 原因

该 Universe 有存储过程。不能使用信息设计工具转换存储过程 Universe。

### 操作

在信息设计工具中重新创建该 Universe。

## 不支持从文件转换安全 Universe。请使用从资源库转换的选项。（IDT 09505）

### 原因

不支持从文件转换安全 Universe。

### 操作

改为从资源库转换 Universe。

## 无法转换该 Universe。必须在 Universe 设计工具中为该 Universe 分配一个连接。（IDT 09506）

### 原因

尝试转换的 Universe 没有连接。

操作

在 Universe 设计工具中，设置有效的连接并保存该 Universe。重新启动转换。

不支持转换具有 Data Federator 连接的 Universe。（IDT 09507）

原因

用户尝试转换的 Universe 是在数据联合服务的源上定义的。不能使用信息设计工具转换该 Universe。

操作

在信息设计工具中重新创建该 Universe。

Cannot read the core universe %s from the repository.（无法从资源库读取核心 Universe %s。）（IDT 09508）

原因

出现错误，因此无法读取 Universe。

操作

检查核心 Universe 是否已正确导出。

Cannot read the universe from the repository.（无法从资源库读取该 Universe。）（IDT 09509）

原因

出现错误，因此无法读取 Universe。

操作

检查 Universe 是否已正确导出。

不支持转换受密码保护的 Universe。在 Universe 设计工具中，删除该密码。（IDT 095010）

原因

不支持转换受密码保护的 Universe。

操作

在 Universe 设计工具中，删除该密码。重新启动转换。

您的用户配置文件不允许您转换 Universe。（IDT 095011）

原因

用户配置文件不允许用户转换 Universe。

操作

请与系统管理员核实所需的资源库权限。

## 12.1.5 IDT 15... 连接

无法保存连接 {0}。（IDT 15020）

原因

无法保存连接。

操作

检查资源库中是否已存在连接。如果是这种情况，请先将其删除，然后再保存。

无法更新连接 {0}。（IDT 15021）

原因

无法更新连接。

操作

检查资源库中是否有要更新的连接。

服务器类型 {0} 未知。（IDT 15023）

原因

服务器类型未知。

操作

不支持当前所用的服务器类型。

无法连接到资源库服务器 {0}。请与管理员联系。（IDT 15024）

原因

系统无法连接到资源库。

操作

请与管理员联系以获取资源库的访问权。

无法从资源库获取连接。请检查资源库中是否存在该连接，以及您是否有所需权限。（IDT 15025）

原因

无法从资源库获取连接。

操作

请检查资源库中是否存在该连接，以及您是否有获取它所需的权限。

## 12.2 检查完整性映射（CIM）错误消息

检查完整性消息（CIM）错误消息包括以下类别：

| 范围                    | 类别     |
|-----------------------|--------|
| CIM 01100 — CIM 011.. | 表和列    |
| CIM 01200 — CIM 012.. | 连接     |
| CIM 01300 — CIM 013.. | 联接     |
| CIM 01400 — CIM 014.. | 对象表达式  |
| CIM 01500 — CIM 015.. | 上下文    |
| CIM 01601 — CIM 016.. | 参数和值列表 |
| CIM 01700 — CIM 017.. | 查询定义   |
| CIM 01800 — CIM 018.. | 资源依赖项  |



## 12.2.1 CIM 01100... 表和列

表 “ {0} ” 缺少主键。（CIM 01100）

原因

表缺少主键。

操作

使用自动键检测更新表。

表 {0} 未连接到其他任何表。（CIM 01101）

原因

表未连接到其他任何表。

操作

在数据基础中，在表与另一个表之间插入至少一个联接，或在不需要该表时将其删除。

数据基础 {1} 中引用的表 {0} 在数据库中不存在。（CIM 01102）

原因

数据源中不存在该表。

操作

将该表添加到数据源，或检查表名是否未更改。

表 {1} 中的列 {0} 在数据库表中不存在。（CIM 01103）

原因

数据基础表的某列在数据源的表中不存在。

操作

在编辑器中打开数据基础，然后运行刷新结构。

The column {0} in the table {1} does not exist in the connection. (表 {1} 中的列 {0} 在连接中不存在。) (CIM 01104)

原因

数据基础表所包含的某列在数据源表中不存在。

操作

在编辑器中打开数据基础，然后运行刷新结构。

表 “{1}” 中的列 “{0}” 具有不确定的数据类型。 (CIM 01105)

原因

列数据类型不确定。

操作

在编辑器中打开数据基础，然后运行刷新结构。

表 {1} 中引用的列 {0} 与数据库表中的数据类型不同。 (CIM 01106)

原因

数据源中列的数据类型与数据基础中的数据类型不同。

操作

在编辑器中打开数据基础，然后运行刷新结构。

表 “{1}” 中引用的计算所得列 “{0}” 包含无效 SQL。 (CIM 01107)

原因

计算所得列的 SQL 表达式无法成功分析。

操作

在数据基础中，编辑并验证计算所得列的表达式。

数据基础 {1} 中派生表 {0} 的 SQL 表达式为空。 (CIM 01110)

原因

派生表包含一个空的 SQL 表达式。

操作

在数据基础中，编辑并验证派生表。

数据基础 {1} 中派生表 {0} 的 SQL 表达式无效。(CIM 01111)

原因

派生表的 SQL 表达式无效。

操作

在数据基础中，编辑并验证派生表。

数据基础 {1} 中的别名表 {0} 未引用任何表。(CIM 01113)

原因

别名表未引用任何表。

操作

在数据基础中，基于一个现有表重新插入别名表。

别名表 “{1}” 引用的表 “{0}” 在数据基础 “{2}” 中不存在。(CIM 01114)

原因

别名表引用的表已不再存在于数据基础中。

操作

在数据基础中，删除别名表。然后可以基于一个现有表重新插入别名表。

表 {1} 中计算所得列 {0} 的 SQL 表达式为空。(CIM 01116)

原因

计算所得列表表达式为空。

操作

在数据基础中，编辑并验证计算所得列的表达式。

表 {1} 中计算所得列 {0} 的数据类型与检测到的数据类型不同。(CIM 01116)

原因

计算所得列的数据类型不正确。

操作

在数据基础中，更新计算所得列的数据类型。

表 {1} 中计算所得列 {0} 的 SQL 表达式无效。(CIM 01117)

原因

计算所得列的表达式无效或未正确分析。

操作

在数据基础中，编辑并验证计算所得列的表达式。

## 12.2.2 CIM 01200... 连接

连接 “{0}” 无效: {1}。(CIM 01200)

原因

无法访问连接中引用的数据源。

操作

检查数据基础中引用的连接是否有效。必要时更新这些参数。

## 12.2.3 CIM 01300... 联接

数据基础 {1} 中的联接 {1} 没有有效的表链接。(CIM 01300)

原因

联接定义无效。

操作

在数据基础中，编辑联接并确保引用的所有表和列均有效。

联接中涉及的表 “{0}” 未在数据基础 “{1}” 中找到。(CIM 01301)

原因

联接定义无效。

操作

在数据基础中，编辑联接并确保引用的所有表和列均有效。

联接中涉及的列 “{0}” 未在数据基础 “{1}” 中找到。(CIM 01302)

原因

联接定义无效。

操作

在数据基础中，编辑联接并确保引用的所有表和列均有效。

数据基础 {1} 中联接 {0} 的基数未确定。(CIM 01304)

原因

无法确定联接基数。

操作

在数据基础中，编辑联接并检测基数，或手动设置基数。

数据基础 “{1}” 中的联接 “{0}” 的基数与检测到的基数不同。(CIM 01305)

原因

联接基数与检测到的基数不同。

操作

在数据基础中，编辑联接并检测基数。

## 12.2.4 CIM 01400... 对象表达式

### 业务对象 “{0}” 不是 Universe。（CIM 01400）

原因

任何 Universe 中都找不到该业务对象。

操作

将业务对象的所有者设置为 Universe。

### 业务对象 “{0}” 基于的对象无效。（CIM 01401）

原因

此业务对象所基于的源对象缺失或无效。

操作

在业务层中，编辑对象并检查 SQL 或 MDX 表达式。

### 无法执行业务对象 “{0}” 的表达式。Check the object properties.（检查对象属性。）（CIM 01403）

原因

此业务对象所基于的源对象缺失或无效。

操作

在业务层中，编辑对象并检查 SQL 或 MDX 表达式。

## 业务对象 “{0}” 返回的数据类型不正确。（CIM 01404）

### 原因

业务对象包含无效的数据类型。

### 操作

在业务层中，编辑对象并检查 SQL 或 MDX 表达式。

## 业务对象 “{0}” 无效。（CIM 01405）

### 原因

业务对象无名称，或名称无效。

### 操作

在业务层中，编辑业务对象名称。

## 解决顺序值必须是数字。（CIM 01406）

### 原因

度量的解决顺序值无效。

### 操作

在业务层中，编辑度量，并为解决顺序输入一个数值。

## 聚合函数不得为空。（CIM 01407）

### 原因

聚合函数为空。

## 度量名称已在业务层中使用。（CIM 01408）

### 原因

该名称已经由业务层中定义的某个计算所得度量使用

### 操作

在业务层中，编辑度量并重命名该度量。

## MDX 表达式不引用维 [MEASURES]。（CIM 01409）

### 原因

度量的 MDX 表达式不引用维 [MEASURES]。

### 操作

在业务层中，编辑度量并验证 MDX 表达式。

## No hierarchy specified for the calculated member.（未指定计算所得成员的层次结构。） （CIM 01410）

### 原因

未定义层次结构。

### 操作

在业务层中，编辑计算所得成员并分配层次结构。

## 该名称已经由同一层次结构中的某个计算所得成员使用。（CIM 01411）

### 原因

该计算所得成员名称已经由同一层次结构中的另一个计算所得成员使用。

### 操作

在业务层中，编辑计算所得成员并更改名称。

## MDX 表达式未引用分配给计算所得成员的层次结构。（CIM 01412）

### 原因

计算所得成员的 MDX 表达式中缺少层次结构。

### 操作

在业务层中，编辑计算所得成员并分配层次结构。

## No hierarchy specified for the named set.（未指定命名集的层次结构。）（CIM 01413）

### 原因

命名集的 MDX 表达式中缺少层次结构。



操作

在业务层中，编辑命名集并分配层次结构。

该名称已经由另一个命名集使用。（CIM 01414）

原因

该名称已经由业务层中定义的某个命名集使用

操作

在业务层中，编辑命名集并更改名称。

MDX 表达式中包含“crossjoin”运算符。命名集在查询时可能显示意外行为。（CIM 01415）

原因

命名集的 MDX 表达式包含 crossjoin 运算符。

操作

在业务层中，编辑命名集并验证 MDX 表达式。

MDX 表达式未引用分配给该命名集的层次结构。（CIM 01416）

原因

命名集的定义中缺少层次结构。

操作

在业务层中，编辑命名集并分配层次结构。

语言值必须是数字。（CIM 01417）

原因

度量或计算所得成员的语言值无效。

操作

在业务层中，编辑度量或计算所得成员的 MDX 表达式，为语言输入一个数值。

## 维 “{0}” 未引用有效的 OLAP 层次结构。（CIM 01418）

### 原因

维未引用 OLAP 层次结构。

### 操作

在业务层中，编辑该维并输入有效的层次结构唯一名称。

## 关联维 “{0}” 必须引用有效的 OLAP 层次结构。（CIM 01419）

### 原因

关联维未引用有效的 OLAP 层次结构。

### 操作

在业务层中，编辑该维并输入有效的层次结构唯一名称。

## 该名称已由 OLAP 服务器上预定义的某个度量所使用（在 OLAP 目录中搜索字符串 [Measures].[{0}]）。（CIM 01420）

### 原因

度量的名称已由 OLAP 数据源中定义的某个度量使用。

### 操作

在 OLAP 目录中搜索字符串 [Measures].[{0}]。在业务层中，编辑度量并更改名称。

## 该名称已经由 OLAP 服务器上预定义的命名集使用。（CIM 01421）

### 原因

命名集的名称已由 OLAP 数据源中定义的某个命名集使用。

### 操作

在业务层中，编辑命名集并更改名称。

## 业务对象 “{0}” 的表达式为空。（CIM 01422）

### 原因

对象的 SQL 或 MDX 表达式为空。

操作

在业务层中，编辑该对象并输入有效的 SQL 或 MDX 表达式。

表达式无效。分析业务对象“ {0} ”的表达式失败：“ {1} ” (CIM 01423)

原因

对象的 SQL 或 MDX 表达式无效，并且返回分析错误。

操作

在业务层中，编辑对象，然后检查并验证 SQL 或 MDX 表达式。

连接 OLAP 服务器失败。无法检查对象名称。 (CIM 01424)

原因

应用程序无法连接到 OLAP 数据源，以检查度量名称或命名集是否未被使用。

操作

检查连接是否正常工作。

业务对象名称不能为空。（父路径：{0}）。 (CIM 01425)

原因

业务层对象没有名称。

操作

在业务层中，编辑对象并输入名称。

业务对象具有重复的名称。（父路径：{0}）。 (CIM 01426)

原因

业务层中的两个对象具有相同的名称。

操作

在业务层中，编辑其中一个对象并更改名称。

无法分析表达式。分析器不能识别对象 “{0}” 。（CIM 01427）

原因

表达式包含不受支持的对象类型。

操作

在业务层中，编辑对象，更改并验证表达式。

SQL 表达式中没有为度量 “ {0\} ” 定义任何聚合函数。（CIM 01428）

原因

度量不包含聚合函数集。

操作

在业务层中，编辑对象并在 SELECT 语句中定义一个聚合函数。

## 12.2.5 CIM 01500... 上下文

数据基础 “{1}” 中的上下文 “{0}” 包含环路。（CIM 01501）

原因

检查上下文时，完整性检查在联接路径中发现环路。

操作

在数据基础编辑器中，打开“别名和上下文”窗格，然后使用“环路”窗格中的图标显现数据基础中的环路。编辑上下文以删除环路。

数据基础 “{1}” 中的上下文 “{0}” 包含能够生成笛卡尔积的排除的联接。（CIM 01502）

原因

上下文中某个排除的联接生成笛卡尔积。

操作

在数据基础中，编辑上下文并检查排除的联接。

数据基础 “{1}” 中检查的上下文 “{0}” 不完整。（CIM 01503）

原因

上下文无效。

操作

在数据基础中，编辑并验证上下文。

## 12.2.6 CIM 01600... 参数和值列表

如果选择了“索引感知提示”选项，还必须选择“仅从列表选择”选项。（CIM 01614）

原因

未为值列表选择“仅从列表选择”选项。

操作

（在数据基础或业务层中）编辑参数，并为关联的值列表选择“仅从列表选择”选项。

值列表 “ {0}” 在数据表中必须至少具有一个列。（CIM 01601）

原因

值列表不应用表中的任何列。

操作

（在数据基础或业务层中）编辑值列表，并确保引用了至少一个列。

将值列表 “ {0}” 的“使用前过滤”选项设置为“假”。（CIM 01602）

原因

“强制用户在使用前过滤值”选项对值列表无效。

操作

在业务层中，编辑值列表并取消选择“强制用户在使用前过滤值”选项。

将值列表“ {0} ”的“自动刷新”选项设置为“真”。（CIM 01603）

原因

“使用前自动刷新”选项设置不正确。

操作

（在业务层或数据基础中）编辑值列表，并选择“使用前自动刷新”选项。

将值列表“ {0} ”的“允许用户搜索数据库的值”选项设置为“假”。（CIM 01604）

原因

“允许用户搜索数据库的值”选项设置不正确。

操作

在业务层中，编辑值列表并取消选择“允许用户搜索数据库的值”选项。

禁用值列表“ {0} ”的“查询超时”选项。（CIM 01605）

原因

“查询执行超时”选项对值列表无效。

操作

（在业务层或数据基础中）编辑值列表，并取消选择“查询执行超时”选项。

禁用值列表“ {0} ”的“最大行数”选项。（CIM 01606）

原因

“最大行数”选项对值列表无效。

操作

（在业务层或数据基础中）编辑值列表，并取消选择“最大行数”选项。

## SQL 脚本中出错。(CIM 01607)

### 原因

值列表的 SQL 表达式中有错误。

### 操作

(在数据基础或业务层中) 编辑值列表，输入并验证 SQL 表达式。

## 找不到值列表的可用连接。(CIM 01608)

### 原因

值列表引用的连接不可用。

### 操作

检查数据基础或业务层引用的连接是否可用。

## 找不到值列表的可用数据结构。(CIM 01609)

### 原因

找不到值列表引用的数据结构。

### 操作

(在数据基础或业务层中) 编辑值列表，并检查引用的数据源的有效性。

## 将值列表“{0}”的“允许用户搜索数据库的值”选项设置为“假”。(CIM 01610)

### 原因

“允许用户搜索数据库的值”选项设置不正确。

### 操作

在业务层中，编辑值列表并取消选择“允许用户搜索数据库的值”选项。

## 参数名称为空。(CIM 01611)

### 原因

参数没有名称。

操作

检查数据基础和业务层中的参数，以确保它们有名称。

提示 {0} 的数据类型无效。(CIM 01612)

原因

参数的数据类型设置不正确。

操作

(在数据基础或业务层中) 编辑参数，并将数据类型设置为与源数据类型一致。

提示 “{0}” 必须具有一个问题 (CIM 01613)

原因

参数没有关联的提示文本。

操作

(在数据基础或业务层中) 编辑参数，并输入提示文本。

提示的默认值为空。(CIM 01615)

原因

未为参数定义默认值。

操作

(在数据基础或业务层中) 编辑参数，并为提示输入默认值。

值列表为空。(CIM 01616)

原因

值列表为空。

操作

(在数据基础或业务层中) 编辑参数，并检查关联的值列表，或输入默认值。



## 值列表包含循环引用。(CIM 01617)

### 原因

值列表包含循环引用。

### 操作

(在数据基础或业务层中) 编辑值列表，并验证表达式。

## 分析 SQL 语句时产生错误。检查 SQL 是否正确。(CIM 01618)

### 原因

值列表包含无法分析的无效 SQL。

### 操作

(在数据基础或业务层中) 编辑值列表，并验证表达式。

## 运行 SQL 语句时返回错误。检查 SQL 是否正确。(CIM 01619)

### 原因

值列表包含无法对数据库执行的无效 SQL。

### 操作

(在数据基础或业务层中) 编辑值列表，并验证表达式。

## 值列表中不支持 @Execute 函数。(CIM 01620)

### 原因

值列表表达式包含 @execute 函数。值列表不支持 @execute 函数。

### 操作

(在数据基础或业务层中) 编辑值列表，并从表达式中删除 @execute 函数。

## 12.2.7 CIM 01700... 查询定义

## “{0}” 的查询定义为空。（CIM 01700）

### 原因

查询没有定义。

### 操作

编辑查询并检查有效性。

## 无法分析 “{0}” 的查询定义。（CIM 01701）

### 原因

无法分析查询定义。

### 操作

编辑查询并验证查询表达式。

## 查询 “{0}” 没有业务对象查询。（CIM 01702）

### 原因

查询没有定义。

### 操作

编辑查询并检查有效性。

## 查询 “{0}” 引用了 Universe 中缺少的对象（{1}）。（CIM 01703）

### 原因

查询引用了不再在 Universe 中的对象。

### 操作

编辑查询以引用其他对象，或刷新 Universe 以获取缺少的对象。

## 查询 “{0}” 没有任何结果对象。（CIM 01704）

### 原因

查询无结果对象。

操作

编辑查询并检查是否返回了对象。

查询 “{0}” 已合并了结果对象计数不一致的查询。（CIM 01705）

原因

查询合并了结果对象计数不一致的查询。

操作

编辑查询并验证组合查询表达式。

12.2.8 CIM 01800... 资源依赖项

找不到资源 “{0}”。（CIM 01800）

原因

资源引用了找不到的其他资源。

操作

检查资源的有效性。检查已移动、删除或重命名的资源。

12.3 检查安全性映射（CSM）错误消息

检查安全性映射（CSM）错误消息包括以下类别：

| CSM 错误                | 类别                          |
|-----------------------|-----------------------------|
| CSM 00001 — CSM 00... | 数据安全配置文件完整性：表和行限制、表映射和连接覆盖。 |

| CSM 错误                | 类别                         |
|-----------------------|----------------------------|
| CSM 00100 — CSM 001.. | 业务安全配置文件完整性：创建查询、显示数据和过滤器。 |

### 12.3.1 CSM 00001... 数据安全配置文件

检查的数据安全配置文件 “ {0} ” 包含无效的数据基础。请检查数据基础是否存在或包含至少一个表。（CSM 00001）

#### 原因

引用的数据基础无效。

#### 操作

数据基础应至少包含一个表。使用“检查完整性”命令对数据基础运行完整性检查。

检查的数据安全配置文件 “ {0} ” 中的行限制包含未在数据基础中定义的受限表。请更正行限制的定义。（CSM 00002）

#### 原因

行限制中定义的表在数据基础中不存在。

#### 操作

编辑数据安全配置文件行限制，以引用有效的表。

检查的数据安全配置文件 “ {0} ” 中的行限制包含未定义的受限表。请定义新的受限表。（CSM 00003）

#### 原因

行限制中定义的受限表无效。

#### 操作

编辑数据安全配置文件行限制，以引用有效的表。

检查的数据安全配置文件“{0}”中的表映射包含未在数据基础中定义的原始表“{1}”。请检查原始表的定义。（CSM 00004）

原因

表替换中定义的原始表在数据基础中不存在。

操作

编辑数据安全配置文件表替换，并将引用更改为原始表。

检查的数据安全配置文件“{0}”中的表映射包含未定义的替换表。请为原始表“{1}”定义新的有效替换表。（CSM 00005）

原因

表替换中定义的表在数据基础或数据源中不存在。

操作

编辑数据安全配置文件表替换，并将引用更改为替换表。

检查的数据安全配置文件“{0}”中的表映射包含替换表“{1}”，该表是别名表。不支持以别名表作为替换表。（CSM 00006）

原因

定义为替换的表是数据基础中的别名表。别名表不能用作替换表。

操作

编辑数据安全配置文件表替换，并将数据基础中的某个标准表或数据库中的某个表定义为替换表。

检查的数据安全配置文件“{0}”中的表映射包含替换表“{1}”，该表是派生表。不支持以派生表作为替换表。（CSM 00007）

原因

定义为替换的表是数据基础中的派生表。派生表不能用作替换表。

操作

编辑数据安全配置文件表替换，并将数据基础中的某个标准表或数据库中的某个表定义为替换表。

检查的数据安全配置文件 “ {0} ” 中的连接映射包含未在数据基础中定义为数据源的原始连接。请检查原始连接的定义。（CSM 00008）

原因

连接替换中引用的原始连接未在数据基础中定义为连接。

操作

检查数据基础中定义的连接，然后编辑数据安全配置文件连接替换，并将原始连接更改为在数据基础中定义的连接。

检查的数据安全配置文件 “ {0} ” 中的连接映射包含未定义的原始连接。请重新定义原始连接。（CSM 00009）

原因

连接替换中应用的原始连接无效。

操作

编辑数据安全配置文件连接替换，并将原始连接更改为有效连接。

检查的数据安全配置文件 “ {0} ” 中的连接映射包含未定义的替换连接。请为原始表 “ {1} ” 定义新的有效替换连接。（CSM 00010）

原因

替换连接无效。

操作

编辑数据安全配置文件连接替换，并将替换连接更改为有效连接。

数据安全配置文件 “ {0} ” 中行限制的 SQL WHERE 子句不完整。请输入有效的行限制 SQL 语句。（CSM 00011）

原因

行限制的 SQL 表达式无效。

操作

编辑数据安全配置文件行限制，并检查 WHERE 表达式的有效性。

数据安全配置文件 “ {0} ” 中行限制条件的 SQL WHERE 子句无效。请输入有效的 SQL 语句。  
(CSM 00012)

原因

行限制的 SQL 表达式无效。

操作

编辑数据安全配置文件行限制，并检查 WHERE 表达式的有效性。

数据安全配置文件 “ {0} ” 中的连接映射无效。原始连接 “ {1} ” 未存储在资源库中。(CSM 00013)

原因

原始连接在资源库中不存在。

操作

编辑数据安全配置文件连接映射，以引用存在于资源库中的连接。

数据安全配置文件 “ {0} ” 中的连接映射无效。替换连接 “ {1} ” 未存储在资源库中。(CSM 00014)

原因

替换连接在资源库中不存在。

操作

编辑数据安全配置文件连接映射，以引用存在于资源库中的连接。

检查的数据安全配置文件 “ {0} ” 中的表映射包含未在数据基础中定义的替换表 “ {1} ”。  
(CSM 00015)

原因

表映射中定义的替换表在数据基础中不存在。

操作

编辑数据安全配置文件替换表，以引用有效的数据基础表。

检查的数据安全配置文件“{0}”中的表映射包含未在数据库中定义的原始表“{1}”。（CSM 00016）

原因

表映射中定义的原始表在数据库中不存在。

操作

编辑数据安全配置文件原始表，以引用数据库中的有效表。

检查的数据安全配置文件“{0}”中的表映射包含未在数据库中定义的替换表“{1}”。（CSM 00017）

原因

表映射中定义的替换表在数据库中不存在。

操作

编辑数据安全配置文件替换表，以引用数据库中的有效表。

## 12.3.2 CSM 00100... 业务安全配置文件

业务安全配置文件“{0}”包含无效的 Universe 引用。请根据新的 Universe 重新定义业务安全配置文件“{0}”。（CSM 00101）

原因

Universe 无效。

操作

检查业务安全配置文件中引用的 Universe 的有效性。



业务安全配置文件“ {0}”引用了已从 Universe “{1}”删除的已拒绝对象。请编辑业务安全配置文件，从“创建查询”面板删除该对象。（CSM 00102）

原因

Universe 中缺少“创建查询”设置中拒绝的业务对象。

操作

编辑业务安全配置文件“创建查询”设置，并删除或更改拒绝的对象。

业务安全配置文件“ {0}”引用了已从 Universe “{1}”删除的已授予对象。请编辑业务安全配置文件，从“显示数据”面板删除该对象。（CSM 00103）

原因

Universe 中缺少“显示数据”设置中授予的业务对象。

操作

编辑业务安全配置文件“显示数据”设置，并删除或更改授予的对象。

业务安全配置文件“ {0}”引用了已从 Universe “{1}”删除的已拒绝视图。请编辑业务安全配置文件，从“创建查询”面板删除该视图。（CSM 00104）

原因

Universe 中缺少“创建查询”设置中拒绝的业务层视图。

操作

编辑业务安全配置文件“创建查询”设置，并删除或更改拒绝的视图。

业务安全配置文件“ {0}”引用了已从 Universe “{1}”删除的已授予视图。请编辑业务安全配置文件，从“创建查询”面板删除该视图。（CSM 00105）

原因

Universe 中缺少“创建查询”设置中授予的业务层视图。

操作

编辑业务安全配置文件“创建查询”设置，并删除或更改授予的视图。

业务安全配置文件“ {0} ”引用了已从 Universe “{1}” 删除的已拒绝对象。请编辑业务安全配置文件，从“显示数据”设置删除该对象。（CSM 00106）

原因

Universe 中缺少“显示数据”设置中拒绝的业务对象。

操作

编辑业务安全配置文件“显示数据”设置，并删除或更改拒绝的对象。

业务安全配置文件“ {0} ”引用了已从 Universe “{1}” 删除的已授予对象。请编辑业务安全配置文件，从“显示数据”面板删除该对象。（CSM 00107）

原因

Universe 中缺少“显示数据”设置中授予的业务对象。

操作

编辑业务安全配置文件“显示数据”设置，并删除或更改授予的对象。

业务安全配置文件“ {0} ”引用了已从 Universe “{1}” 删除的过滤器。请编辑业务安全配置文件，从“过滤器”面板删除该过滤器。（CSM 00108）

原因

Universe 中缺少业务安全配置文件“过滤器”设置中定义的过滤器。

操作

编辑业务安全配置文件“过滤器”设置，并更改引用的过滤器。

业务安全配置文件“ {0} ”包含使用无效查询定义的过滤器“{1}”。在业务安全配置文件中，请使用正确查询定义重新定义该过滤器。（CSM 00109）

原因

业务安全配置文件“过滤器”设置中定义的过滤器无效。

操作

编辑业务安全配置文件“过滤器”设置，并验证过滤器定义。

业务安全配置文件“{0}”引用了已从 Universe “{1}” 删除的命名集。请编辑业务安全配置文件，从“过滤器”面板删除该视图。（CSM 00110）

原因

Universe 中缺少业务安全配置文件“过滤器”设置中定义的命名集。

操作

编辑业务安全配置文件“过滤器”设置，并引用有效的命名集。

业务安全配置文件“{0}”包含没有分配层次结构的命名集“{1}”。在业务安全配置文件中，请重新定义有正确层次结构的命名集。（CSM 00111）

原因

业务安全配置文件“过滤器”设置中定义的命名集没有定义层次结构。

操作

编辑业务安全配置文件“过滤器”设置，并验证命名集定义。

业务安全配置文件“{0}”包含命名集“{1}”，该命名集的层次结构已从 Universe “{2}” 删除。在业务安全配置文件中，请重新定义有正确层次结构的命名集。（CSM 00112）

原因

业务安全配置文件“过滤器”设置中定义的命名集定义在缺失的层次结构上。

操作

编辑业务安全配置文件“过滤器”设置，并验证命名集定义。

## 第 13 章 安装（INS）错误消息

安装（INS）包括以下错误消息类别：

| 范围                | 类别      |
|-------------------|---------|
| INS 00000 — 00002 | 安装（INS） |
| INS 00286 — 00300 | 安装（INS） |
| INS 00301 — 00305 | 安装（INS） |

### 13.1 INS 00000 — 00002

请使用具有管理权限的用户帐户。（INS00001）

原因

用户帐户权限不足。

操作

使用管理员帐户登录。

请安装 Microsoft .NET Framework 2.0 或更高版本。（INS00002）

原因

缺少 Microsoft .NET Framework 3.5（或更高版本）。

操作

安装 Microsoft .NET Framework 3.5（或更高版本）。

## 13.2 INS 00286 — 00293

此产品不能与信息平台服务安装在同一台计算机上。INS000286

原因

此产品不能与 BI 平台服务安装在同一台计算机上。

操作

必须先卸载信息平台服务，才能安装 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。

请使用具有管理权限的用户帐户。INS00287

原因

Windows 用户帐户的权限不足。

操作

使用管理员帐户登录。

无法在 root 用户帐户下继续此安装。要安装产品，请以非 root 用户身份登录。INS00288

原因

Unix 用户帐户具有 root 权限。

操作

作为没有 root 权限的用户登录。

本地计算机上的重新启动请求已被挂起。请重新启动计算机以便继续安装。INS00289

原因

此安装先决条件会检查以下注册表键的内容：HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations

如果该键已填充，则表示存在需要在重新启动时进行的特定文件更改。此操作可能会在程序安装期间或后台更新正在运行时触发。

操作

重新启动计算机，然后运行安装程序。在某些情况下，可能需要多次尝试重新启动以清除此状况。如果重新启动无法解决问题，可以尝试删除该注册表条目，然后继续安装。

请先卸载 SAP Crystal Reports Server，然后再在同一台计算机上安装 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。INS00290

原因

此计算机上已安装了 SAP Crystal Reports Server。

操作

在安装 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台之前必须先卸载 SAP Crystal Reports Server。

#product.boe64\_name# is already installed on this machine. (#product.boe64\_name# 已安装在此计算机上。) INS00291

原因

SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台已安装在此计算机上。

操作

必须先卸载 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台，才能安装信息平台服务。

本产品需要安装在 64 位操作系统（OS）上。请验证您的操作系统是否满足此要求。INS00292

原因

这不是 64 位操作系统。

操作

只能在 64 位操作系统上运行该安装。

对 localhost、127.0.0.1 或计算机的主机名运行 ping 失败。要继续操作，请配置计算机以便连接。INS00293

原因

无法连接 localhost 或 127.0.0.1。

操作

确保 hosts 文件有效，并且可连接 localhost 和 127.0.0.1。

“/tmp” 文件夹中的可用磁盘空间不足。要继续安装，请释放一些空间。INS000295

原因

/tmp 文件夹中的可用空间不足。

操作

使用以下指导原则释放磁盘空间：

| 平台      | 所需磁盘空间 |
|---------|--------|
| Linux   | 100 MB |
| AIX     | 190 MB |
| Solaris | 100 MB |
| HPUX    | 340 MB |

The UID and GID must not be greater than 65536. (UID 和 GID 不得大于 65536)。  
INS000296 (INS00296)

原因

DB2 不支持 UID 或 GID 大于 65536 的安装。

操作

为 UID 和 GID 小于 65536 的用户执行安装。

请安装 Microsoft .NET Framework 3.5 或更高版本。(INS00297)

原因

缺少 Microsoft .NET Framework 3.5 (或更高版本)。

操作

安装 Microsoft .NET Framework 3.5 (或更高版本)。

请安装 Microsoft .NET Framework 3.0 或更高版本。(INS00298)

原因

缺少 Microsoft .NET Framework 3.0 (或更高版本)。

操作

安装 Microsoft .NET Framework 3.0 (或更高版本)。

Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime not detected, please install it. (找不到 Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition 运行库。请安装。) (INS00299)

原因

缺少 Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition 运行库。

操作

安装 Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition 运行库。

Please install Microsoft Office 2003 or higher. (请安装 Microsoft Office 2003 或更高版本。) (INS00300)

原因

缺少 Microsoft Office 2003 (或更高版本)。

操作

安装 Microsoft Office 2003 (或更高版本)。

### 13.3 INS 00301 — 00305

This update targets #productname# #product\_version# #product\_patch#, which was not detected. (此更新用于 #productname# #product\_version# #product\_patch#, 该产品未检测到。) (INS00301)

原因

缺少 Microsoft SharePoint 2007。

操作

安装 Microsoft SharePoint 2007。



#productname# #product\_version# has a higher version than this update, so the update is not applicable. (#productname# #product\_version# 的版本比此更新高，所以此更新不适用。) It is not recommended that you continue. (建议不要继续。) (INS00302)

原因

Windows SharePoint Service Administration 服务未在运行。

操作

启动 Windows SharePoint Service Administration 服务。

This update targets #productname# #product\_version#, which was not detected. (此更新用于 #productname# #product\_version#, 该产品未检测到。) (INS00303)

原因

缺少 Microsoft .NET Framework 2.0 (或更高版本)。

操作

安装 Microsoft .NET Framework 2.0 (或更高版本)。

Update for Microsoft Office 2003 (用于 Microsoft Office 2003 的更新) (KB907417) (INS00304)

原因

尚未安装 Microsoft Office。

操作

安装 Microsoft Office。

在安装本产品之前，请首先安装 Microsoft Visual Studio 2010。 (INS00305)

原因

缺少 Microsoft Visual Studio 2010。

操作

安装 Microsoft Visual Studio 2010。

## 第 14 章 生命周期管理控制台错误消息

生命周期管理控制台错误消息包括以下类别：

| 范围   | 类别          |
|--|-------------|
| LMC00001 — LMC00008<br>LMS00001 — LMS00027<br>LMS0022<br>LMS00101 — LMS00109 | 生命周期管理错误消息  |
| VDC00001 — VDC00010<br>VDS00001 — VDS00029                                   | 差异可视化工具错误消息 |

### 14.1 生命周期管理错误消息

LCM CMS 为 NULL 或者尚未登录。

#### 原因

未提供或未登录到 LCM CMS 详细信息。

#### 操作

提供 LCM CMS 详细信息，或登录到 LCM CMS。

CMS 为 NULL 或者尚未登录。CMS 可以是源或目标。（LMC 00002）

原因

未提供和/或未登录到 CMS（源 CMS 和/或目标 CMS）。

操作

提供 CMS（源 CMS 和/或目标 CMS）详细信息或登录到源 CMS 和/或目标 CMS。

用户名为 NULL 或空。（LMC 00003）

原因

未提供用户名。

操作

提供有效用户名。

密码为 NULL 或空。（LMC 00004）

原因

未提供密码。

操作

提供正确的密码。

没有要导出的资源。（LMC 00005）

原因

缺少 BIAR 文件或 BIAR 文件为空。

操作

选择有效的 BIAR 文件。

源 CMS 为 NULL 或者尚未登录。（LMC 00006）

原因

未提供或未登录到源 CMS 详细信息。

操作

提供源 CMS 详细信息，或登录到源 CMS。

目标 CMS 为 NULL 或者尚未登录。（LMC 00007）

原因

未提供或未登录到目标 CMS 详细信息。

操作

提供目标 CMS 详细信息或登录到目标 CMS。

目标和源不能相同。（LMC 00008）

原因

源 CMS 和目标 CMS 相同。

操作

选择非源 CMS 的目标 CMS。

Login to BusinessObjects LifeCycle Manager failed.（登录到 BusinessObjects LifeCycle Manager 失败。）（LMS 00001）

原因

用户名和/或密码可能无效。

操作

提供有效的用户名和/或密码。

Log off from the Lifecycle management console for SAP BusinessObjects Business Intelligence platform failed.（从 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台的生命周期管理控制台注销失败。）（LMS 00002）

原因

CMS 可能已关闭。

操作

无

The job contains parent id which is less than zero. (作业包含小于零的父 ID)。This job is invalid. (此作业无效。)(LMS 00003)

原因

作业的父 ID 无效。

操作

为作业提供有效的父 ID。

作业创建失败。请查看堆栈跟踪日志。(LMS 00004)

原因

LCM CMS 可能已关闭。参阅堆栈跟踪以获取其他原因。

操作

重新启动 LCM CMS，或参阅堆栈跟踪并执行相应的更正操作。

Failed to save the job (保存作业失败)(LMS 00005)

原因

LCM CMS 可能已关闭。参阅堆栈跟踪以获取其他原因。

操作

重新启动 LCM CMS，或参阅堆栈跟踪并执行相应的更正操作。

Failed to create a job from an existing job (从现有作业创建作业失败)(LMS 00006)

原因

作业可能不存在。

操作

选择有效作业。

登录 CMS (源/目标) 失败。(LMS 00007)

原因

用户名和/或密码可能无效。

操作

提供有效的用户名和/或密码。

从 CMS（源/目标）注销失败。（LMS 00008）

原因

CMS 可能已关闭。

操作

无

Job did not promote successfully（作业未成功升级）（LMS 00009）

原因

参阅堆栈跟踪以获取确切原因。

操作

参阅堆栈跟踪并执行相应操作。

Please check the stack trace to determine why the job has failed to run（请检查堆栈跟踪以确定作业为何运行失败）（LMS 00010）

原因

计划进程可能已关闭。

操作

重新启动计划过程。

计划作业失败。（LMS 00011）

原因

计划进程可能已关闭。

操作

重新启动计划过程。

## 无法获取作业。请选择有效的 LCM 作业。（LMS 00012）

### 原因

作业可能不存在。

### 操作

选择有效作业。

## 无法按名称获取作业。（LMS 00013）

### 原因

可能不存在该名称的作业。

### 操作

提供有效作业名。

## 未能获取作业历史记录。（LMS 00014）

### 原因

作业历史记录可能不存在。

### 操作

无

## 无法从给定的依赖项集合中获取唯一资源。（LMS 00015）

### 原因

可能不存在唯一资源，或依赖项可能无效。

### 操作

确保存在唯一资源或提供有效依赖项。

## 无法获取 CUID 为 “ {0} ” 的 InfoObject。（LMS 00016）

### 原因

可能不存在 InfoObject。

操作

选择有效 InfoObject。

查询 {0} 失败。(VDS 00013) (LMS 00017)

原因

用户可能没有所需权限。参阅堆栈跟踪以获取其他原因。

操作

为用户提供所需权限，或参阅堆栈跟踪并执行相应的更正操作。

无法从作业中删除资源列表。(LMS 00018)

原因

资源可能不存在。

操作

选择有效资源。

设置已启用的事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。(LMS 00019)

原因

审核服务可能已关闭。

操作

重新启动审核服务。

获取受支持的审核事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。(LMS 00020)

原因

支持的审核事件可能不存在，或审核服务可能已关闭。

操作

重新启动审核服务。



获取已启用的审核事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。（LMS 00021）

原因

启用的审核事件可能不存在，或审核服务可能已关闭。

操作

重新启动审核服务。

A general exception occurred in LCM Application. (LCM 应用程序中出现一般异常。) 有关更多信息，请查看堆栈跟踪日志。（LMS 00022）

原因

参阅堆栈跟踪以获取确切原因。

操作

参阅堆栈跟踪并执行相应操作。

未能登录到源 CMS，因为管理员拒绝了用户访问。（LMS 00023）

原因

管理员拒绝了对系统的访问。

操作

请与您的系统管理员联系。

未能登录到目标 CMS，因为管理员拒绝了用户访问。（LMS 00024）

原因

管理员拒绝了对系统的访问。

操作

请与您的系统管理员联系。

缺少用于导入资源的 LCMBIAR 文件位置，或该位置无效。（LMS 00025）

原因

LCMBIAR 文件的位置无效。

操作

提供有效的 LCMBIAR 文件位置。

缺少导出到 LCMBIAR 文件的资源导出位置，或该位置无效。（LMS 00026）

原因

LCMBIAR 文件的导出位置无效。

操作

选择有效位置以导出 LCMBIAR 文件。

选定作业为 NULL 或无效。请选择有效的 LCM 作业。（LMS 00027）

原因

选定作业无效。

操作

选择有效作业。

未能将资源添加到版本管理工具。（LMS 00101）

原因

LCM VMS 服务或 VMS 服务可能已关闭。

操作

重新启动 LCM VMS 服务或 VMS 服务。

未能签出资源。（LMS 00103）

原因

LCM VMS 服务或 VMS 服务可能已关闭。

操作

重新启动 LCM VMS 服务或 VMS 服务。

### 未能获取修订历史记录。(LMS 00104)

#### 原因

LCM VMS 服务或 VMS 服务可能已关闭。

#### 操作

重新启动 LCM VMS 服务或 VMS 服务。

### 未能从版本管理获取修订版。(LMS 00105)

#### 原因

LCM VMS 服务或 VMS 服务可能已关闭。

#### 操作

重新启动 LCM VMS 服务或 VMS 服务。

### 未能获取最新修订版。(LMS 00106)

#### 原因

LCM VMS 服务或 VMS 服务可能已关闭。

#### 操作

重新启动 LCM VMS 服务或 VMS 服务。

### 未能获取工作区修订版。(LMS 00107)

#### 原因

LCM VMS 服务或 VMS 服务可能已关闭。

#### 操作

重新启动 LCM VMS 服务或 VMS 服务。

### 未能获取版本管理系统。请查看堆栈跟踪日志。(LMS 00108)

#### 原因

LCM CMS 可能已关闭。

操作

重新启动 LCM CMS。

## 未能获取资源库版本。（LMS 00109）

原因

LCM VMS 服务或 VMS 服务可能已关闭。

操作

重新启动 LCM VMS 服务或 VMS 服务。

## 清除已启用的审核事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。（LMS 0022）

原因

LCM Appobject 中的审核事件属性包可能不存在。

操作

无

## 14.2 差异可视化工具错误消息

### 登录 SAP BusinessObjects 差异可视化工具服务器失败。（VDS 00001）

原因

无效用户名或密码。

操作

输入有效的用户名或密码。

### 从差异可视化工具注销失败。（VDS 00002）

原因

CMS 可能已关闭。

操作

稍后重试。

获取 CMS 列表时出错。（VDS 00003）

原因

存储 CMS 列表的文件可能已损坏。

操作

重新创建 CMS 列表。

登录 CMS（源或目标）失败。（VDS 00004）

原因

无效用户名或密码。

操作

输入有效的用户名或密码。

从 CMS（源或目标）注销失败。（VDS 00005）

原因

CMS 可能已关闭。

操作

稍后重试。

计划作业时出错（VDS 00006）

原因

由于权限不足，无法保存作业。

操作

设置正确权限。

差异可视化工具服务器中出现常规异常。有关更多信息，请查看堆栈跟踪日志。（VDS 00007）

原因

参阅堆栈跟踪以获取确切原因。

操作

参阅堆栈跟踪并执行相应操作。

比较操作失败。（VDS 00008）

原因

差异可视化工具服务可能已关闭，或查阅日志以了解是否有其他原因。

操作

重新启动差异可视化工具服务，或参阅日志并执行相应的更正操作。

未能初始化文件 “ {0} ”。（VDS 00009）

原因

FRS 可能已关闭。

操作

重新启动 FRS。

未能设置文件 “{0} ” 中的对象列表。（VDS 00010）

原因

文件无效或文件没有写权限。

操作

选择有效文件，或设置写权限。

无法创建 Prog ID 为 {0} 的 InfoObject。（VDS 00012）

原因

Prog ID 已存在。

操作  
无

无法获取 CUID 为 “{0} ” 的 InfoObject。（VDS 00013）

原因  
InfoObject 无效。

操作  
选择有效 InfoObject。

创建 si\_id 为 {0} 的 InfoObject 失败。（VDS 00014）

原因  
无法创建 InfoObject。

操作  
无

设置值为 {1} 的属性 {0} 失败。（VDS 00015）

原因  
属性或值无效。

操作  
检查属性或值。

获取属性 {0} 的值失败。（VDS 00016）

原因  
属性可能不存在。

操作  
检查属性。

检索审核处理程序时出错。请查看堆栈跟踪日志。（VDS 00017）

原因

审核服务可能已关闭。

操作

重新启动审核服务。

添加审核事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。（VDS 00018）

原因

审核服务可能已关闭。

操作

重新启动审核服务。

添加审核事件明细时出错。请查看堆栈跟踪日志。（VDS 00019）

原因

审核服务可能已关闭。

操作

重新启动审核服务。

提交审核事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。（VDS 00020）

原因

审核服务可能已关闭。

操作

重新启动审核服务。

设置已启用的事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。（VDS 00021）

原因

审核服务可能已关闭。



操作

重新启动审核服务。

在获取受支持的审核事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。（VDS 00022）

原因

审核日志无效或审核服务关闭。

操作

重新启动审核服务。

在获取已启用的审核事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。（VDS 00023）

原因

启用的审核事件可能不存在，或审核服务可能已关闭。

操作

重新启动审核服务。

验证审核事件类型时出错。请查看堆栈跟踪日志（VDS 00024）。

原因

审核服务可能已关闭。

操作

重新启动审核服务。

检索事件对象时出错。请查看堆栈跟踪日志。（VDS 00025）

原因

可能不存在事件对象，或审核服务可能已关闭。

操作

重新启动审核服务。

清除已启用的审核事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。（VDS 00026）

原因

LCM App 对象中的审核事件属性包可能不存在。

操作

无

生成登录标记时出错。请查看堆栈跟踪日志。（VDS 00027）

原因

CMS 可能已关闭。

操作

重新启动 CMS。

未能登录到源 CMS，因为管理员拒绝了用户访问。（VDS 00028）

原因

管理员拒绝了用户对系统的访问。

操作

请与系统管理员联系。

未能登录到目标 CMS，因为管理员拒绝了用户访问。（VDS 00029）

原因

管理员拒绝了用户对系统的访问。

操作

请与系统管理员联系。

差异可视化工具 CMS 为空或者尚未登录。（VDC 00001）

原因

未提供 VisualDiff CMS 详细信息或用户未登录。

操作

提供 VisualDiff CMS 详细信息，或登录到 VisualDiff CMS。

用户名为 NULL 或空。（VDC 00002）

原因

用户名无效。

操作

提供有效用户名。

密码为 NULL 或空。（VDC 00003）

原因

密码无效。

操作

提供有效密码。

身份验证为 NULL 或空。（VDC 00004）

原因

未提供身份验证。

操作

提供身份验证。

文件夹名称已存在。（VDC 00005）

原因

文件夹名称已存在。

操作

提供唯一文件夹名称。

### CMS 为 NULL 或者尚未登录。CMS 可以是源或目标。（VDC 00007）

#### 原因

未提供 CMS（源 CMS 和/或目标 CMS）详细信息或尚未登录。

#### 操作

提供 CMS（源 CMS 和/或目标 CMS）详细信息或登录到源 CMS。

### 源 CMS 为 NULL 或者尚未登录。（VDC 00008）

#### 原因

未提供或未登录到源 CMS 详细信息。

#### 操作

提供源 CMS 详细信息，或登录到源 CMS。

### 目标 CMS 为 NULL 或者尚未登录。（VDC 00009）

#### 原因

未提供或/和未登录到目标 CMS 详细信息。

#### 操作

提供目标 CMS 详细信息或登录到目标 CMS。

### 按指定格式分析日期时出错。（VDC 00010）

#### 原因

计划程序中日期设置格式无效。

#### 操作

用有效格式设置日期。

## 第 15 章 值列表错误消息

### 15.1 值列表（LOV）错误消息

值列表 LOV 错误消息包括以下范围和类别：

| 范围                | 类别       |
|-------------------|----------|
| LOV0001 - LOV0002 | 值列表（LOV） |

#### 选定的值太多。（LOV0001）

##### 原因

您试图从查询面板的值列表中选择多于允许数量的值。默认情况下，您可以同时选择多达 99 个值。

##### 操作

请将选择的值的数量限制为小于 99。

##### 原因

您选择了少于 99 个值，但仍然出现如上错误。这意味着已在对应于数据库的 prm 文件中设置了限制。此限制以参数 MAX\_INLIST\_VALUES 的形式出现。

##### 操作

请删除此参数，或将其限制设置为较大的数字。

## 用户无权使用此 Universe。(LOV0002)

### 原因

您没有使用此（已获分配了值列表的）Universe 的权限。

### 操作

请与 BusinessObjects 管理员联系，以了解有关允许您使用的 Universe 的信息。

## 15.2 值列表（VAR）错误消息

值列表 VAR 错误消息包括以下范围和类别：

| 范围      | 类别       |
|---------|----------|
| VAR0001 | 值列表（LOV） |

## 语法错误（VAR0001）

### 原因

查询包含一个带有提示的条件，您必须为该提示输入一个或多个值（在每个值之间使用分隔符）。分隔符通常是分号（;）或逗号（,）。它是在 Windows 控制面板（“区域设置”）中定义的。

此错误是由于使用分隔符而导致的。您可能在提示的开头输入了分隔符，或者不注意地在两个值之间输入了两次分隔符。

### 操作

在“输入或选择值”对话框中重新输入值（在每个值之间使用一个分隔符）。

## 第 16 章 Live Office (LO) 错误

Live Office 错误消息包括以下内容：

| 范围                  | 类别             |
|---------------------|----------------|
| LO 01001 — LO 26627 | Live Office 错误 |

### 16.1 LO 01000 至 LO 01999

应用程序未准备就绪。请稍后再试。（LO 01001）

原因

Microsoft Office 应用程序尚未准备好接受数据。

操作

稍后重试。

刷新时出错。（LO 01003）

原因

此错误可能是以下原因引起的：

- 。 1 报表已损坏。
- 。 2 正在不受支持的区域（例如，MS Word 页眉或页脚，或者 Office 2007 PowerPoint 幻灯片母版）中插入 Live Office 对象。
- 。 3 无法访问服务器。

**操作**

- 1 请在 BI 启动板中打开文档以确保其有效性。如果有效，请注销并通过 Live Office “选项” 对话框登录到 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台，然后重试；或者重新启动 Microsoft Office 应用程序，然后重试。
- 2 不要在不支持的区域中插入 Live Office 对象。
- 3 修复网络连接或启动服务器。
- 4 有关错误的更多信息，请查看错误详细信息。

**未能升级此文档。（LO 01004）****原因**

如果升级使用以前版本的 Live Office 创建的 Office 文档，将发生此错误。此错误可能是由以下原因引起的：

- 。 1 报表已损坏。
- 。 2 已在不受支持的区域（例如，MS Word 页眉或页脚，或者 Office 2007 PowerPoint 幻灯片母版）中插入 Live Office 对象。
- 。 3 无法访问服务器。

**操作**

针对上述原因，分别采取以下操作：

- 。 1 请在 BI 启动板中打开文档并确保其有效。如果有效，请注销并通过 Live Office “选项” 对话框登录到 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台，然后重试；或者重新启动 Office 应用程序，然后重试。
- 。 2 不要在不支持的区域中插入 Live Office 对象。
- 。 3 修复网络连接或启动服务器。
- 。 4 有关更多信息，请查看错误详细信息。

**为了防止数据丢失，Microsoft Excel 不允许将有内容的单元格移出工作表。（LO 01005）****原因**

为防止可能发生数据丢失，Microsoft Office Excel 不允许将包含内容的单元格移出工作表。

**操作**

如果单元格中没有数据而可以将其移出工作表，则可以重置 Excel 视为非空的单元格。为此，请按 Ctrl + End 组合键以查找工作表上最后一个非空单元格。删除此单元格以及它与最后一个数据行和列之间的所有单元格，然后保存。

**16.2 LO 02000 至 LO 02999**



### 创建会话失败。请检查 Web 服务连接。(LO 02001)

#### 原因

Live Office 无法连接到 SAP BusinessObjects Web 服务；网络连接可能不可用，或 SAP BusinessObjects Web 服务没有响应。

#### 操作

通过“ping”此服务器验证网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC 以验证 Web 服务是否工作正常。

### 连接到 Web 服务时发生错误。(LO 02002)

#### 原因

Live Office 无法连接到 SAP BusinessObjects Web 服务；网络连接可能不可用，或 SAP BusinessObjects Web 服务没有响应。

#### 操作

通过“ping”此服务器验证网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC 以验证 Web 服务是否工作正常。

### 连接到 Web 服务时发生错误。(LO 02003)

#### 原因

Live Office 无法连接到 SAP BusinessObjects Web 服务；网络连接可能不可用，或 SAP BusinessObjects Web 服务没有响应。

#### 操作

通过“ping”此服务器验证网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC 以验证 Web 服务是否工作正常。

### 连接到 Web 服务时发生错误。(LO 02004)

#### 原因

Live Office 无法连接到 SAP BusinessObjects Web 服务；网络连接可能不可用，或 SAP BusinessObjects Web 服务没有响应。

#### 操作

通过“ping”此服务器验证网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC 以验证 Web 服务是否工作正常。

## 连接到 Web 服务时发生错误。(LO 02005)

### 原因

Live Office 无法连接到 SAP BusinessObjects Web 服务；网络连接可能不可用，或 SAP BusinessObjects Web 服务没有响应。

### 操作

通过“ping”此服务器验证网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC 以验证 Web 服务是否工作正常。

## 打开文件时发生错误。(LO 02006)

### 原因

打开的 Office 文档已从 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台中删除，或者无法访问 CMS 和 Web 服务。

### 操作

- 在 Live Office “选项”对话框上，注销 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台，然后重新登录。
- 关闭 Office 应用程序，然后重新启动。
- 在 BI 启动板中，验证文档是否存在。
- Ping 服务器以验证网络连接是否工作正常。另一方面，请登录到 CMC，检查 CMS 和 Web 服务器是否工作正常。

## 保存文件时发生错误。(LO 02007)

### 原因

此错误可能是由以下原因引起的：

- 用户没有必要权限来修改保存到文件夹中的对象。
- 无法访问 CMS 和 Web 服务。
- 打开的 Office 文档已从 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台中删除。

### 操作

- 在 Live Office “选项”对话框上，注销 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台，然后重新登录并重试保存。
- 重新启动 Office 应用程序，然后重试保存。
- 确保获得访问文件夹所需的权限。
- 通过“ping”此服务器来验证网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC，然后验证 CMS 和 Web 服务当前正在运行。
- 确保 BI 启动板中存在 Office 文档。

## 查找 Crystal 报表属性时发生错误。(LO 02008)

### 原因

Crystal 报表不可用；该报表不存在或已从指定位置删除，或与 SAP BusinessObjects Web 服务的连接不可用。

### 操作

- 确保可以访问该服务器并且 Web 服务工作正常。
- 在 BI 启动板中，检查文档是否存在。
- 在 Live Office 中，选择对象并单击“在 Web 浏览器中查看对象”以检查它是否能打开。如果不能打开，则在 Live Office “选项”对话框上注销 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台，然后重新登录。另外，关闭 Office 应用程序，然后重新启动。

## 服务器不可用。请检查网络连接和服务器状态。(LO 02009)

### 原因

Live Office 无法连接到 SAP BusinessObjects Web 服务；网络连接可能不可用，或 SAP BusinessObjects Web 服务没有响应。

### 操作

通过“ping”此服务器验证网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC 以验证 Web 服务和 CMS 是否工作正常。

## 打开报表时出错。报表不存在；您的权限不足，无法打开报表；或者无法建立与 BusinessObjects Web 服务的连接。(LO 02010)

### 原因

无法从 Live Office 缓存中打开文档。文档不存在，或者用户没有足够的权限访问报表，或者无法建立与 SAP BusinessObjects Web 服务的连接。

### 操作

检查文档是否存在，以及用户是否在 BI 启动板中有足够的权限。如果是，请关闭并重新启动 Office 应用程序，然后重试。

## 保存报表时出错。报表不存在，或者无法建立与 BusinessObjects Web 服务的连接。(LO 02011)

### 原因

无法将文档保存到 Live Office 缓存中。不存在此文档，或者用户无法建立与 SAP BusinessObjects Web 服务的连接。

#### 操作

检查 BI 启动板中是否存在此文档。如果是，请关闭并重新启动 Office 应用程序，然后重试。

### 刷新报表时出现错误。(LO 02012)

#### 原因

此错误可能是由以下原因引起的：1) 在不支持的区域（如 Word 页眉或页脚或者 Office 2007 PowerPoint 幻灯片母版）上绘制 Live Office 对象，2) 报表已损坏，3) 无法访问服务器。若非上述原因，请查看错误详细信息。

#### 操作

对于原因 1)，请勿在不受支持的区域上绘制 Live Office 对象。对于原因 2)，从 BI 启动板中检查以确保文档有效。如果是，请注销并使用 Live Office “选项” 对话框登录到 BOE，然后重试；或者重新启动 Office 应用程序，然后重试。对于原因 3)，修复网络连接或启动服务器。如果不是由上述原因引起的，请使用详细信息中的错误代码以获取解决方案，或者仅按照详细信息中的指导进行操作。

### 插入行集数据时出错。(LO 02013)

#### 原因

此错误可能是由以下原因引起的：1) 在不支持的区域（如 Word 页眉或页脚或者 Office 2007 PowerPoint 幻灯片母版）上绘制 Live Office 对象，2) 报表已损坏，3) 无法访问服务器。若非上述原因，请查看错误详细信息。

#### 操作

对于原因 1)，请勿在不受支持的区域上绘制 Live Office 对象。对于原因 2)，从 BI 启动板中检查以确保文档有效。如果是，请注销并使用 Live Office “选项” 对话框登录到 BOE，然后重试；或者重新启动 Office 应用程序，然后重试。对于原因 3)，修复网络连接或启动服务器。如果不是由上述原因引起的，请使用详细信息中的错误代码以获取解决方案，或者仅按照详细信息中的指导进行操作。

### 插入报表部件时发生错误。(LO 02014)

#### 原因

此错误可能是由以下原因引起的：1) 在不支持的区域（如 Word 页眉或页脚或者 Office 2007 PowerPoint 幻灯片母版）上绘制 Live Office 对象，2) 报表已损坏，3) 无法访问服务器。若非上述原因，请查看错误详细信息。

#### 操作

对于原因 1)，请勿在不受支持的区域上绘制 Live Office 对象。对于原因 2)，在 BI 启动板中检查以确保文档有效。如果是，请注销并使用 Live Office “选项” 对话框登录到 BOE，然后重试；或者重新启动 Office 应用程序，然后重试。对于原因 3)，修复网络连接或启动服务器。如果不是由上述原因引起的，请使用详细信息中的错误代码以获取解决方案，或者仅按照详细信息中的指导进行操作。

## 插入页段时发生错误。(LO 02015)

### 原因

此错误可能是由以下原因引起的：1) 在不受支持的区域（如 MS Word 页眉或页脚或者 Office 2007 PowerPoint 幻灯片母版）上绘制 Live Office 对象，2) 报表已损坏，3) 无法访问服务器。若非上述原因，请查看错误详细信息。

### 操作

对于原因 1)，请勿在不受支持的区域上绘制 Live Office 对象。对于原因 2)，在 BI 启动板中检查以确保文档有效。如果是，请注销并使用 Live Office “选项”对话框登录到 BOE，然后重试；或者重新启动 Office 应用程序，然后重试。对于原因 3)，修复网络连接或启动服务器。如果不是由上述原因引起的，请使用详细信息中的错误代码以获取解决方案，或者仅按照详细信息中的指导进行操作。

## 插入交叉表时发生错误。(LO 02016)

### 原因

此错误可能是由以下原因引起的：1) 在不受支持的区域（如 MS Word 页眉或页脚或者 Office 2007 PowerPoint 幻灯片母版）上绘制 Live Office 对象，2) 报表已损坏，3) 无法访问服务器。若非上述原因，请查看错误详细信息。

### 操作

对于原因 1)，请勿在不受支持的区域上绘制 Live Office 对象。对于原因 2)，在 BI 启动板中检查以确保文档有效。如果是，请注销并使用 Live Office “选项”对话框登录到 BOE，然后重试；或者重新启动 Office 应用程序，然后重试。对于原因 3)，修复网络连接或启动服务器。如果不是由上述原因引起的，请使用详细信息报表中的错误代码以获取解决方案，或者仅按照详细信息中的指导进行操作。

## Microsoft Office 文档中出现错误。(LO 02017)

### 原因

遇到了 Office SDK 错误。

### 操作

关闭并重新启动 Office 应用程序。再试一次。如果问题仍然存在，请保留 Live Office 日志文件并与 SAP BusinessObjects 客户支持联系。

## 在 SAP BusinessObjects BI 平台中查询出现错误。(LO 02018)

### 原因

无法建立与 SAP BusinessObjects Web 服务的连接，因为没有网络连接，或者 SAP BusinessObjects Web 服务已关闭。

### 操作

通过“ping”此服务器验证网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC，然后检查 Web 服务是否已启动。

## 连接到 Web 服务时发生错误。(LO 02019)

### 原因

无法建立与 SAP BusinessObjects Web 服务的连接，因为没有网络连接，或者 SAP BusinessObjects Web 服务已关闭。

### 操作

通过“ping”此服务器验证网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC，然后检查 Web 服务是否已启动。

## 连接到 Web 服务时发生错误。(LO 02020)

### 原因

无法建立与 SAP BusinessObjects Web 服务的连接，因为没有网络连接，或者 SAP BusinessObjects Web 服务已关闭。

### 操作

通过“ping”此服务器验证网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC，然后检查 Web 服务是否已启动。

## 未找到数据源。(LO 02021)

### 原因

Crystal 报表不可用。不存在或已被删除。

### 操作

检查 BI 启动板上是否存在此文档，或者单击 Live Office 中的“在 Web 浏览器中查看对象”以检查其是否存在。

## 未找到数据源。（LO 02022）

### 原因

Interactive Analysis 文档不可用。不存在或已被删除。

### 操作

检查 BI 启动板上是否存在此文档，或者单击 Live Office 中的“在 Web 浏览器中查看对象”以检查其是否存在。

## 未找到数据源。（LO 02023）

### 原因

Universe 不再存在，原因是它已被更改或删除。

### 操作

使用同一个用户帐户登录到 BI 启动板，然后检查 Universe 是否可用。

## 未找到报表的最新实例。（LO 02024）

### 原因

找不到有效的计划文档。

### 操作

登录到 BI 启动板，检查是否已成功制订该报表实例计划。确保该实例的报表类型正确无误。

## 初始化报表部件查看器时发生错误。（LO 02025）

### 原因

报表已损坏，或者连接 SAP BusinessObjects Web 服务失败，或者某些查看器文件不匹配。

### 操作

请从 BI 启动板中检查文档以确保其有效性。如果无法解决问题，请注销并使用 Live Office “选项”对话框登录到 BOE，然后重试；或者关闭并重新启动 Office 应用程序，然后重试。确保可以访问该服务器并且 Web 服务已启动。如果问题仍然存在，请重新安装 Live Office。

## 在报表部件查看器中选择对象时发生错误。(LO 02026)

### 原因

报表已损坏，或者连接 SAP BusinessObjects Web 服务失败，或者某些查看器文件不匹配。

### 操作

从 BI 启动板中检查文档以确保其有效，如果无法解决问题，请注销并使用 Live Office “选项”对话框登录到 BOE，然后重试；或者关闭并重新启动 Office 应用程序，然后重试。确保可以访问该服务器并且 Web 服务已启动。如果问题仍然存在，请重新安装 Live Office。

## 请选择报表部件。(LO 02027)

### 原因

尚未在查看器中选择任何对象。

### 操作

在使用此功能之前，请选择一个 Live Office 对象。

## 初始化资源库资源管理器时发生错误。(LO 02028)

### 原因

无法加载资源库资源管理器控件。连接 SAP BusinessObjects Web 服务失败，或者某些文件不匹配。

### 操作

关闭并重新启动 Office 应用程序，然后重试。通过 “ping” 此服务器验证网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC，然后检查 Web 服务是否已启动。如果问题仍然存在，请重新安装 Live Office。

## 查看器控件发生错误。(LO 02029)

### 原因

尝试在报表部件查看器中显示报表时出错。文档不可用，某些服务器已关闭，或者某些文件不匹配。

### 操作

从 BI 启动板中检查文档以确保其有效，如果无法解决问题，请注销并使用 Live Office “选项”对话框登录到 BOE，然后重试；或者关闭并重新启动 Office 应用程序，然后重试。确保可以访问该服务器并且 Web 服务已启动。如果问题仍然存在，请重新安装 Live Office。



## 参数控件发生错误。(LO 02030)

### 原因

文档不可用或已损坏，某些服务器已关闭，或者某些文件不匹配。

### 操作

从 BI 启动板中检查文档以确保其有效，如果无法解决问题，请注销并使用 Live Office “选项”对话框登录到 BOE，然后重试；或者关闭并重新启动 Office 应用程序，然后重试。确保可以访问该服务器并且 Web 服务已启动。如果问题仍然存在，请重新安装 Live Office。

## 提示对话框发生错误。(LO 02031)

### 原因

文档不可用或已损坏，或者某些服务器已关闭。

### 操作

从 BI 启动板中检查文档以确保其有效，如果无法解决问题，请注销并使用 Live Office “选项”对话框登录到 BOE，然后重试；或者关闭并重新启动 Office 应用程序，然后重试。

## 指定参数面板发生错误。(LO 02032)

### 原因

Universe 不可用或已损坏，或者某些服务器已关闭。

### 操作

从 BI 启动板中检查 Universe 以确保其有效，如果无法解决问题，请注销并使用 Live Office “选项”对话框登录到 BOE，然后重试；或者关闭并重新启动 Office 应用程序，然后重试。确保可以访问该服务器并且 Web 服务已启动。如果问题仍然存在，请使用 Live Office QP 向导重新创建查询。

## 浏览字段的值时发生错误。(LO 02035)

### 原因

无法检索字段值。Crystal 报表不可用，或者 Crystal 报表服务未运行。

### 操作

检查 BI 启动板中是否存在此文档。通过“ping”服务器验证网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC，然后检查 Web 服务和报表应用程序服务器是否已启动。

## 由于当前文档中没有对象，因此无法显示“Live Office 对象属性”对话框。（LO 02038）

### 原因

正在显示已损坏的 Live Office 对象的“属性”对话框。某个用户可能因手动修改 Live Office 对象而导致此错误。

### 操作

单击 Live Office 的“转到对象”菜单下面的所有菜单项（这将删除已损坏的 Live Office 对象），或者手动删除该 Live Office 对象，然后单击 Live Office 的“转到对象”菜单下面的菜单项。

## Web Intelligence 文档的查询规范无效。（LO 02039）

### 原因

Office 文档已损坏，或者 Live Office 客户端版本与 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台版本不匹配。

### 操作

从 BI 启动板中检查文档以确保其有效，如果无法解决问题，请注销并使用 Live Office “选项”对话框登录到 BOE，然后重试；或者关闭并重新启动 Office 应用程序，然后重试。确保 Live Office 客户端版本与 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台版本相匹配。如果问题仍然存在，请重新创建 Office 文档。

## 登录时发生错误。（LO 02040）

### 原因

此错误可能是以下原因引起的：1) 登录信息不正确。2) SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台服务器未在运行，或 Web 服务已关闭，或本地网络连接不可用。3) 正在连接较低版本的 Web 服务。若非上述原因，请查看错误详细信息。

### 操作

对于原因 1)，提供有效的登录信息。对于原因 2)，通过“ping”此服务器以验证网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC，然后检查 Web 服务是否已启动。如果无法解决问题，请修复网络连接或启动服务器。对于原因 3)，提供正确的 Web 服务 URL。如果不是由上述原因引起的，请使用详细信息中的错误代码以获取解决方案，或者仅按照详细信息中的指导进行操作。

## 未能正确安装 Live Office。AssemblyInfo.xml 中缺少 {0} 的定义。（LO 02041）

### 原因

Live Office 安装已损坏。

操作

重新安装 Live Office 并重试。

未能正确安装 Live Office。反映 {0} 的默认构造函数时出错。(LO 02042)

原因

Live Office 安装已损坏。

操作

重新安装 Live Office 并重试。

未能正确安装 Live Office。加载 {0} 类时出错。(LO 02043)

原因

Live Office 安装已损坏。

操作

重新安装 Live Office 并重试。

初始化插入向导时发生错误。请检查 Web 服务连接。(LO 02044)

原因

Office 文档是只读的，或者报表已损坏。

操作

确保 Office 文档是可写的。删除旧对象并重新插入。

无法更新参数。(LO 02045)

原因

输入的值类型与预期的值类型不匹配。

操作

输入正确的值。

## 输入的参数与预期的参数类型不匹配。(LO 02046)

### 原因

输入的参数与预期的参数类型不匹配。

### 操作

输入与参数类型匹配的值。

## 无法找到对应于 Live Office 对象的报表类型的实例。(LO 02047)

### 原因

BI 启动板中不存在该实例。

### 操作

请检查 BI 启动板上是否存在相应报表类型的实例。如果不存在，请重新制订 Live Office 对象相应报表类型的实例计划。

## 16.3 LO 26000 至 LO 26999

## Live Office 遇到错误。(LO 26000)

### 原因

SAP BusinessObjects Live Office Web 服务遇到意外错误。

### 操作

请重试或重新启动 Office 应用程序。

## 您没有使用 SAP BusinessObjects Live Office 的有效许可证。请与 BusinessObjects Enterprise 系统管理员联系。(LO 26003)

### 原因

用户没有使用 SAP BusinessObjects Live Office Web 服务的有效许可。

操作

请与系统管理员联系，以检查密钥号码是否存在以及是否是最新的。

## 您可能连接到错误的 SAP BusinessObjects Web 服务版本，或者 Web 服务部署已损坏。（LO 26002）

原因

您可能连接到错误的 SAP BusinessObjects Web 服务版本，或者 Web 服务部署已损坏。

操作

请确保连接的是兼容的 Web 服务版本。如果问题仍然存在，请与 SAP BusinessObjects 管理员联系。

## Live Office Web 服务遇到异常。（LO 26004）

原因

SAP BusinessObjects Live Office Web 服务遇到了意外错误。

操作

请重试或重新启动 Office 应用程序。

## 未能分析 XML。（LO 26005）

原因

Live Office 客户端版本比 SAP BusinessObjects Web 服务版本更新。

操作

安装兼容版本的 Live Office 客户端并重试。

## 客户端的 XML 版本比服务器的 XML 版本新（LO 26006）

原因

Live Office 客户端版本比 SAP BusinessObjects Web 服务版本更新。

操作

请使用兼容版本的 Live Office Web 服务，或者启用以前版本的 Live Office（如果存在）。

## 丢失了与 SAP BusinessObjects BI 平台的连接。请尝试重新登录。(LO 26007)

### 原因

无法建立与 SAP BusinessObjects Web 服务的连接，因为没有网络连接，或者 SAP BusinessObjects Web 服务已关闭。

### 操作

修复网络连接并重试。如果问题仍然存在，请与 SAP BusinessObjects 管理员联系以检查该服务器是否已启动。

## 当前刷新选项需要的已保存数据不存在。(LO 26008)

### 原因

当前刷新选项需要的报表实例不存在。

### 操作

更改对象的刷新选项，或者使用保存的数据重新发布报表。

## Web 服务器内存不足。请与系统管理员联系。(LO 26009)

### 原因

Web 服务器内存不足。

### 操作

请与系统管理员联系以检查 Web 服务器的配置。重新启动 Web 服务器并重试。

## 搜索服务遇到问题。搜索操作已被破坏。(LO 26010)

### 原因

搜索服务响应失败。

### 操作

检查搜索服务是否已停止。

## Live Office 遇到了问题，因此无法完成请求的操作。(LO 26300)

### 原因

Live Office 遇到了问题，无法完成请求的操作。我们对由此引起的不便深感抱歉。

操作

请注销并重新登录到 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台服务器，或者重新打开文档。

## 当前刷新选项所需的报表实例不存在。(LO 26301)

原因

当前刷新选项需要的报表实例不存在。

操作

更改对象的刷新选项，或者使用 CMC 制订新实例计划。

## 报表连接 “ {0}–{1} ” 不存在。(LO 26302)

原因

Interactive Analysis 文档不可用。文档不存在或已被删除。

操作

检查 BI 启动板上是否存在此文档，或者在 Live Office 中使用“设置位置”重新定义报表源。

## 无法连接到 Interactive Analysis 报表引擎 Web 服务 (LO 26303)

原因

无法建立与 SAP BusinessObjects Web 服务的连接，因为没有网络连接，或者 SAP BusinessObjects Web 服务已关闭。

操作

验证与 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台服务器的网络连接是否正常。如果网络正常运行，请登录到 CMC，然后检查 Interactive Analysis 报表服务器是否已启动。

## 无法连接到 Interactive Analysis 报表引擎 Web 服务 (LO 26304)

原因

无法建立与 SAP BusinessObjects Web 服务的连接，因为没有网络连接，或者 SAP BusinessObjects Web 服务已关闭。

操作

确保与该服务器的网络连接已启动。如果网络正常运行，请登录到 CMC，然后检查 Web 服务是否已启动。

## 无法加载持久化视图。(LO 26307)

### 原因

Office 文档已损坏，或者 Live Office 客户端版本与 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台版本不匹配。

### 操作

请安装最新版本的 Live Office 并重试。检查 Web 服务和客户端中的版本号是否一致。可能是版本不匹配引起的。

## 报表部件类型已从 {0} 更改为 {1}。(LO 26310)

### 原因

此 Interactive Analysis 文档不可用，或者此 Interactive Analysis 文档的结构已更改。

### 操作

请再次插入此 Interactive Analysis 文档以查看此问题是否已解决。

## 无法获取查询数据 (LO 26312)

### 原因

此 Interactive Analysis 文档使用的 Universe 可能已更改或删除。

### 操作

请从 BI 启动板中检查 Interactive Analysis 文档以验证其 Universe 数据源。

## 无法获取 Interactive Analysis 报表部件输出数据或数据无效 (LO 26313)

### 原因

文档不可用或已损坏，或者某些服务器已关闭。

### 操作

请从 BI 启动板中检查文档以确保其有效性。从 CMC 中检查服务器是否已启动。如果无法解决问题，请注销并使用 Live Office “选项”对话框登录到 BOE，然后重试；或者关闭并重新启动 Office 应用程序，然后重试。



## 没有足够的权限刷新指定报表中的数据。(LO 26314)

### 原因

用户没有足够的权限刷新指定报表中的数据。

### 操作

请与 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员联系，以授予用户刷新该报表的足够权限。

## 无法获取文档信息。(LO 26315)

### 原因

无法获取文档信息。有关更多信息，请参见错误消息详细信息。

### 操作

确保报表引擎服务正在运行并重试。

## 未能获取 Live Office 对象。不支持联机图片。(LO 26318)

### 原因

无法从 Internet 下载图片。

### 操作

将图片替换为受支持的图片。

## 没有足够的权限从指定的报表中提取数据。(LO 26604)

### 原因

用户没有足够的权限提取指定报表中的数据。

### 操作

请与 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员联系以得到足够的权限。

## Live Office 视图已损坏。(LO 26605)

### 原因

Live Office 视图已损坏。

操作

单击 Live Office 的“转到对象”菜单下面的所有 Live Office 对象，这将删除损坏的 Live Office 对象。

## 刷新失败。视图刷新选项不存在。(LO 26606)

原因

当前刷新选项需要的报表实例不存在。

操作

请检查此报表的刷新选项并重试。此外，还要检查 Live Office 视图上的计划实例是否存在。

## 无法访问 SAP Crystal Reports Server。请检查 SAP Crystal Reports Server 连接。(LO 26607)

原因

无法访问 Crystal 报表服务器。网络连接或 Crystal 报表服务器可能已关闭。

操作

验证与 Crystal 报表服务器的网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC，然后检查 Crystal 报表服务器是否已启动。

## 无法找到 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台对象。(LO 26608)

原因

文档不可用；例如，文档不存在或已被删除。

操作

从 CMS 中检查报表路径，并在 Live Office 中使用“设置位置”以重新定义报表源。否则，检查用户是否有足够的权限查看对象。

## 报表连接不存在。(LO 26610)

原因

无法访问 Crystal 报表服务器。可能未进行网络连接，或者 Crystal 报表服务已关闭。

操作

验证与 Crystal 报表服务器的网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC，然后检查 Web 服务是否已启动。

无法在 “{2}” 区域设置中将参数值 “{0}” 解析成 “{1}”。(LO 26611)

原因

该值与此字段所需的值类型不匹配。

操作

将该值更改为所需的类型并重试。

未能获取 Crystal 报表。(LO 26612)

原因

BI 启动板中不存在此文档，或者用户无法建立与 SAP BusinessObjects Web 服务的连接。

操作

检查 BI 启动板中是否存在此文档。如果存在，请关闭并重新启动 Office 应用程序，然后重试。

Live Office 客户端的版本与 BusinessObjects Web 服务的版本不匹配。(LO 26613)

原因

Live Office 客户端与 SAP BusinessObjects Web 服务不匹配。

操作

安装正确版本的 Live Office 客户端并重试。

无法访问 SAP Crystal Reports Server。请检查 SAP Crystal Reports Server 连接。(LO 26614)

原因

无法访问 Crystal 报表服务器。网络连接或 Crystal 报表服务器可能已关闭。

操作

验证与 Crystal 报表服务器的网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC，然后检查 Crystal 报表服务器是否已启动。

无法呈现视图。无法找到报表 CUID {0}。(LO 26615)

原因

找不到报表。此报表可能不存在。

操作

通过使用 CMC，确保报表存在。确保没有从源报表中删除报表实例或保存的数据。

## 单元格已经存在。（LO 26616）

原因

无法插入新视图，因为它将覆盖现有对象。

操作

请选择另一个单元格并重试。

## 输入的值与预期的过滤器类型不匹配。（LO 26617）

原因

此过滤器无效。此过滤器类型与值类型不匹配。

操作

使用 CMC 在 Live Office 中更改过滤器或过滤器集。

## 无法打开报表。（LO 26619）

原因

无法访问 Crystal 报表服务器。网络连接或 Crystal 报表服务器可能已关闭，或者该报表不存在。

操作

验证与 Crystal 报表服务器的网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC，然后检查 Crystal 报表服务器是否已启动。

## 无法加载持久化视图。（LO 26620）

原因

Live Office 客户端版本与 SAP BusinessObjects Live Office Web 服务版本不匹配。

操作

请安装最新版本的 Live Office Web 服务并重试。请检查 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 Web 服务和客户端的版本号。此错误也可能由向下兼容性问题导致。

### 不支持此类报表对象。(LO 26621)

#### 原因

不支持此类报表对象。

#### 操作

插入另一个报表部件对象。

### 无法刷新指定的报表部件。请确保指定的数据上下文存在：{0} 。（LO 26626）

#### 原因

无法检索指定的报表部件。此报表部件可能已丢失。

#### 操作

请在 BI 启动板中查看报表以检查报表部件是否丢失。

### 缺少部件：（LO 26627）

#### 原因

无法检索指定的 TopN 报表部件。此报表部件可能已丢失。

#### 操作

请在 BI 启动板中查看报表以检查报表部件是否丢失，或者选择另一个报表部件并重试。

### 当前版本不支持 SAP 关键日期功能。（LO 26630）

#### 原因

当前版本不支持 SAP 关键日期功能。

#### 操作

1. 升级到较新版本。
2. 请勿将 Interactive Analysis 报表与具有关键日期的 Universe 一起使用。
3. 设置没有关键日期的报表的位置。

Crystal Reports Java format is not supported. (Crystal Reports Java 格式不受支持)。  
(L0 26631)

原因

不支持使用 Crystal Report for Enterprise 创建的 Crystal 报表。

操作

请选择另一个报表。

## 第 17 章 元数据桥和 Universe 构建器 (MDB) 错误消息

元数据桥和 Universe 构建器包含以下错误消息类别：

| 范围        | 类别                 |
|-----------|--------------------|
| MDB 00001 | 元数据桥和 Universe 构建器 |

无法分析此 Universe。\\n可能需要复查 Universe 设计。（MDB 00001）

### 原因

该桥无法生成 Universe，因为无法分析对象。

### 操作

检查 Universe 设计以简化对象。

## 第 18 章 SAP BusinessObjects Mobile (MOB) 错误消息

SAP BusinessObjects Mobile 错误消息包括以下类别：

| 范围   | 类别                 |
|--|--------------------|
| MOB 00001 — MOB 00305<br>MOB 02003 — MOB 02121 | Mobile 服务器错误消息     |
| MOB 10001 — MOB 10909                          | Mobile 客户端错误消息     |
| MOB 20001 — MOB 20016                          | Mobile 服务器配置工具错误消息 |

### 18.1 Mobile 服务器错误消息

凭据无效：{0}。确保登录信息正确。(MOB 00001)

#### 原因

凭据无效。

#### 操作

检查连接设置，并尝试使用有效信息登录。



{0} 身份验证不允许您登录。请确保登录信息正确无误。(MOB 00002)

原因

凭据无效。

操作

输入指定身份验证类型的有效用户名和密码。

打开 {0} 文档失败。(MOB 00005)

原因

未找到文档翻译者。请与贵公司管理员联系。

操作

确保指定文档类型有可用的文档翻译者。

打开 {0} 文档失败。(MOB 00120)

原因

发生服务器内部错误。

操作

与您的管理员联系。

打开 {0} 文档失败。(MOB 00121)

原因

发生服务器内部错误。

操作

与您的管理员联系。

打开 {0} 文档失败。(MOB 00122)

原因

发生服务器内部错误。

操作

与您的管理员联系。

服务器上不存在该文档。(MOB 00006)

原因

正在尝试打开服务器上已删除的文档。

操作

刷新文档列表以从服务器获取最新文档列表。

创建命令时发生服务器内部错误。请与管理员联系。(MOB 00009)

原因

由于消息类的类型转换无效，无法创建命令。

操作

与您的管理员联系。

使用从客户端收到的信息创建会话失败。(MOB 00010)

原因

使用从客户端收到的信息创建会话失败。

操作

再次尝试登录。

未找到文档的提示。(MOB 00011)

原因

未找到该文档的提示。

操作

有关更多信息，请与文档设计者联系。

## 从中央管理服务器获取信息时发生服务器内部错误。(MOB 00012)

### 原因

从中央管理服务器 (CMS) 获取信息时发生内部服务器错误。

### 操作

与您的管理员联系。

## 处理客户端请求时发生服务器内部错误。(MOB 00014)

### 原因

在客户端请求中无法找到类信息。

### 操作

与您的管理员联系。

## 打开文档时发生服务器内部错误。服务器上找不到类 {0}。(MOB 00015)

### 原因

无法在 WebIParser.jar 中找到该类。

### 操作

与您的管理员联系。

## 发生内部错误。找不到 {0} 服务。(MOB 00018)

### 原因

未找到尝试访问的服务。

### 操作

与您的管理员联系。

## 创建 {0} 服务时发生内部错误。(MOB 00019)

### 原因

创建服务时发生内部错误。

操作

与您的管理员联系。

发生内部错误，{0}。（MOB 00136）

原因

发生内部错误。

操作

与您的管理员联系。

发生内部错误，{0}。（MOB 00137）

原因

发生内部错误。

操作

与您的管理员联系。

发生内部错误，{0}。（MOB 00138）

原因

发生内部错误。

操作

与您的管理员联系。

发生内部错误，{0}。（MOB 00139）

原因

发生内部错误。

操作

与您的管理员联系。

### 发生内部错误，{0}。（MOB 00140）

#### 原因

发生内部错误。

#### 操作

与您的管理员联系。

### 发生内部错误，{0}。（MOB 00141）

#### 原因

发生内部错误。

#### 操作

与您的管理员联系。

### 发生内部错误，{0}。（MOB 00142）

#### 原因

发生内部错误。

#### 操作

与您的管理员联系。

### 发生内部错误，{0}。（MOB 00143）

#### 原因

发生内部错误。

#### 操作

与您的管理员联系。

### 发生内部错误，{0}。（MOB 00144）

#### 原因

发生内部错误。

操作

与您的管理员联系。

发生内部错误，{0}。（MOB 00145）

原因

发生内部错误。

操作

与您的管理员联系。

发生内部错误，{0}。（MOB 00146）

原因

发生内部错误。

操作

与您的管理员联系。

发生服务器内部错误。服务器上找不到文件 {0}，或该文件已损坏。（MOB 00303）

原因

服务器上找不到指定文件，或该文件已损坏。

操作

与您的管理员联系。

发生服务器内部错误。服务器上找不到文件 {0}，或该文件已损坏。（MOB 00304）

原因

服务器上找不到指定文件，或该文件已损坏。

操作

与您的管理员联系。

### 处理客户端请求时发生服务器内部错误。(MOB 00020)

#### 原因

远程方法调用失败。参数的类型和参数的名称的值必须相同。

#### 操作

与您的管理员联系。

### 处理客户端请求时发生服务器内部错误。(MOB 00021)

#### 原因

远程方法调用失败。声明的方法只能使用布尔值、整数、双精度或 `java.lang.String` 类型的参数。不支持其他数据类型。

#### 操作

与您的管理员联系。

### 处理客户端请求时发生服务器内部错误。(MOB 00023)

#### 原因

远程方法调用失败。无法转换已传递到其基元类型之一的参数。

#### 操作

与您的管理员联系。

### 您无权预订文档警报。(MOB 00024)

#### 原因

用户无权预订文档警报。

#### 操作

请与管理员联系。

### 您无权将文档保存到本地存储设备。无需选择“保存本地副本”选项即可预订警报。(MOB 00026)

#### 原因

用户无权在设备的本地存储上保存文档。

操作

请与管理员联系。

您无权将文档保存到本地存储设备。(MOB 00027)

原因

用户无权在设备的本地存储上保存文档。

操作

与您的管理员联系。

执行搜索时发生服务器内部错误。(MOB 00028)

原因

执行搜索时发生内部服务器错误。

操作

与您的管理员联系。

执行搜索时发生服务器内部错误。(MOB 00150)

原因

执行搜索时发生内部服务器错误。

操作

与您的管理员联系。

处理客户端请求时发生服务器内部错误。(MOB 00029)

原因

请求的方法不存在。有关更多信息，请参考日志。

操作

与您的管理员联系。



### 会话已过期。请尝试重新登录。(MOB 00030)

#### 原因

从客户端接收登录凭据时，会话到期。

#### 操作

退出应用程序并重试登录。

### 会话已过期。请尝试重新登录。(MOB 00031)

#### 原因

从客户端接收登录凭据时发生内部服务器错误。

#### 操作

退出应用程序，然后再次尝试登录。

### 确认收到的会话数据时推送消息失败。(MOB 00050)

#### 原因

由于网络不可用，消息推送失败。

#### 操作

检查收到的会话数据的格式。

### 处理客户端请求时发生服务器内部错误。(MOB 00060)

#### 原因

因为在服务器上无法发布请求的操作，发生内部服务器错误。

#### 操作

与您的管理员联系。

### 处理客户端请求时发生服务器内部错误。(MOB00061)

#### 原因

因为在服务器上无法发布请求的操作，发生内部服务器错误。

操作

与您的管理员联系。

处理客户端请求时发生服务器内部错误。(MOB 00080)

原因

由于内部错误，执行命令失败。

操作

与您的管理员联系。

处理客户端请求时发生服务器内部错误。(MOB 00081)

原因

由于内部错误，执行命令失败。

操作

与您的管理员联系。

处理客户端请求时发生服务器内部错误。(MOB 00082)

原因

由于内部错误，执行命令失败。

操作

与您的管理员联系。

处理客户端请求时发生服务器内部错误。(MOB 00083)

原因

由于内部错误，执行命令失败。

操作

与您的管理员联系。

### 为类 {0} 创建实例时发生服务器内部错误。(MOB 00110)

#### 原因

由于信息无效，远程调用类失败。

#### 操作

与您的管理员联系。

### 为类 {0} 创建实例时发生服务器内部错误。(MOB 00111)

#### 原因

远程调用类失败。

#### 操作

与您的管理员联系。

### 处理客户端请求时发生服务器内部错误。(MOB 00130)

#### 原因

由于方法信息无效，远程调用方法失败。

#### 操作

与您的管理员联系。

### 发生服务器内部错误。服务器上找不到文件 {0} ，或该文件已损坏。(MOB 00300)

#### 原因

无法找到请求的文件，或该文件已损坏。

#### 操作

与您的管理员联系。

### 会话已过期。请重新登录，以打开文档。(MOB 02003)

#### 原因

会话已到期。

操作

检查 `setInfoObjects` 和 `setSession` 方法是否是在 `openDocumentInstance` 之前调用的，然后再次尝试登录。

由于参数范围无效，所以执行提示失败。（MOB 02017）

原因

提示值的范围参数必须包含两个参数。

操作

提供有效的值范围以执行提示。

由于 URL {0} 中包含无效字符，所以无法执行所请求的操作。（MOB 02090）

原因

URL 中存在无效字符。

操作

请与文档设计者联系。

提示值无效。请按正确格式输入日期。（MOB 02100）

原因

将字符串转换为日期格式失败。

操作

确保在提示中输入的日期格式有效。

由于 `<href>` 标记的语法无效，所以无法执行所请求的操作。（MOB 02120）

原因

html 的 `<href>` 标记的语法无效。

操作

请与文档设计者联系。

Server cache empty. (服务器高速缓存为空。) (MOB 00004)

原因

无法从高速缓存打开文档。

操作

请与您的系统管理员联系。

未能设置提示值 {0}。 (MOB 00134)

原因

未能设置提示值。

操作

请与您的系统管理员联系。

登录失败 {0}。 (MOB 00307)

原因

由于指定原因而登录失败。

操作

与您的管理员联系。

X509 证书 [{0}] 已过期，该证书有效期至 {1}。 (MOB 00128)

原因

X509 证书已过期。

操作

提供有效的 X509 证书。

Document instance does not exist for the provided prompt values. (针对提供的提示值的文档实例不存在。) (MOB 00034)

原因

OpenDoc URL 可能包含不正确的提示值，或者没有文档实例可用于提供的提示值。

操作

检查 OpenDoc URL 或与报表设计人员联系。

## 未能打开文档（{0} [{1}]]（MOB 00035）

原因

无法打开 Crystal Reports。

操作

确保 Mobile 服务器支持 Crystal Reports。

## 未能打开文档 {0}。（MOB 000135）

原因

无法打开 Web Intelligence 文档。

操作

确保 Mobile 服务器支持 Web Intelligence 文档。

## 未能打开文档 {0}。（MOB 00112）

原因

无法打开 Web Intelligence 文档。

操作

与您的管理员联系。

## 18.1.64 分析文档信息时出错，{0}。（MOB 001133）

原因

分析此文档的单元格信息时出错。

操作

与您的管理员联系。

Document instance does not exist. (文档实例不存在。) (MOB 00032)

原因

没有可用的文档实例。

操作

无需执行任何操作。

Document instance does not exist. (文档实例不存在。) (MOB 00033)

原因

没有可用的文档实例。

操作

无需执行任何操作。

Enter the values for mandatory prompts ' {0} '. (为强制提示 “{0}” 输入值。) (MOB 00115)

原因

没有为强制提示输入任何值。

操作

为强制提示选择一个值。

输入提示值。 (MOB 00119)

原因

没有为具有提示的文档选择提示值。

操作

必须输入提示值。

查询执行失败。 (MOB 00123)

原因

发生服务器内部错误。

操作

与您的管理员联系。

{0} 是一条无效的请求消息。(MOB 00124)

原因

请求消息无效。

操作

与您的管理员联系。

{0} 是一条无效的请求消息。(MOB 00125)

原因

请求消息无效。

操作

与您的管理员联系。

{0} 是一条无效的请求消息。(MOB 00126)

原因

请求消息无效。

操作

与您的管理员联系。

{0} 是一条无效的请求消息。(MOB 00127)

原因

请求消息无效。

操作

与您的管理员联系。



Execution request failed due to invalid syntax of <href> tag. (由于 <href> 标记的语法无效, 执行请求失败。) (MOB 02121)

原因

<href> 标记的语法无效。

操作

请与文档设计者联系。

您无权登录 SAP BusinessObjects Mobile 应用程序。 (MOB 00306)

原因

您无权登录 SAP BusinessObjects Mobile 应用程序。

操作

与管理员联系。

发生服务器内部错误。服务器上找不到文件 {0}, 或该文件已损坏。 (MOB 00305)

原因

服务器上找不到指定文件, 或该文件已损坏。

操作

与您的管理员联系。

无法初始化平台搜索服务。 (MOB 00151)

原因

无法初始化平台搜索服务。

操作

请与您的系统管理员联系。

**18.1.78 发生服务器内部错误, {0}。 (MOB 00149)**

原因

数组索引超出范围。

操作

请与您的系统管理员联系。

Array index {0} out of range. (数组索引 {0} 超出范围。) (MOB00148)

原因

索引超出数组界限。

操作

与您的管理员联系。

“{0}” 是一个无效的钻取操作。 (MOB 00147)

原因

钻取操作无效。

操作

请与您的系统管理员联系。

分析钻取信息时出错，“{0}”。 (MOB 00114)

原因

分析此文档的钻取信息时出错。

操作

与您的管理员联系。

无效的排序操作，可用的操作为：0 表示“无”，1 表示“升序”，2 表示“降序”。 (MOB 00116)

原因

排序操作无效。

操作

选择“0”不启用排序，选择“1”启用升序，选择“2”启用降序。

报表 ID “{0}” 无效。(MOB 00117)

原因

文档的报表 ID “{0}” 无效。

操作

与您的管理员联系。

报表 ID “{0}” 无效。(MOB 00118)

原因

文档的报表 ID “{0}” 无效。

操作

与您的管理员联系。

Failed to process the request. (处理请求失败。) 服务器上找不到类 {0} (MOB 00070)。

原因

找不到类。

操作

与您的管理员联系。

Failed to process the request. (处理请求失败。) 服务器上找不到类 {0} (MOB 00071)。

原因

找不到类。

操作

与您的管理员联系。

Failed to process the request. (处理请求失败。) 服务器上找不到类 {0} (MOB 00072)。

原因

找不到类。

操作

与您的管理员联系。

Failed to process the request. (处理请求失败。) 服务器上找不到类 {0} (MOB 00073)。

原因

找不到类。

操作

与您的管理员联系。

## 18.2 Mobile 客户端错误消息

找不到所请求的文件夹。(MOB 10004)

原因

服务器上可能已删除了请求的文件夹。

操作

检查资源库中是否有请求的文件夹。

无法执行所请求的操作。(MOB 10005)

原因

无法执行请求的操作，因为服务器发来的数据无效。

操作

与您的管理员联系。

无法打开本地文档。(MOB 10006)

原因

无法执行请求的操作，因为服务器发来的数据无效。

操作

与您的管理员联系。

您突然取消了正在运行的操作。(MOB 10007)

原因

用户已取消了操作。

操作

无需执行任何操作。

登录凭据无效。请尝试用正确的凭据登录。(MOB 10008)

原因

登录凭据无效。

操作

尝试使用有效凭据登录。

登录时出错。(MOB 10009)

原因

由于网络不可用而出错。

操作

再次尝试登录。

找不到报表。(MOB 10010)

原因

资源库中未找到请求的报表。

操作

检查资源库中是否有请求的报表。

### 更新数据连接失败。（MOB 10011）

#### 原因

更新数据连接失败。

#### 操作

退出应用程序，然后再次尝试登录。

### 设备上找不到电子邮件帐户。（MOB 10012）

#### 原因

设备上未找到电子邮件帐户。

#### 操作

在设备上设置电子邮件帐户。

### 设备平台不支持所请求的操作。（MOB 10013）

#### 原因

设备平台不支持请求的操作（邮件/致电/URL）。

#### 操作

检查设备平台是否支持请求的操作。

### 无法拨出电话。（MOB 10030）

#### 原因

设备平台不支持调用操作。

#### 操作

检查设备平台是否支持请求的操作。

### 由于内部错误，所以无法刷新报表。（MOB 10031）

#### 原因

由于内部错误，无法刷新该报表。

操作

与您的管理员联系。

由于内部错误，因此未能退出应用程序。(MOB 10032)

原因

取消同步过程时发生内部错误。

操作

退出应用程序并重试。

在文件夹中查找 {0} 文档失败。(MOB 10033)

原因

文件夹中未找到请求的文档。

操作

与您的管理员联系。

在所请求的文件夹中查找某个文件夹失败。(MOB 10034)

原因

在所请求的文件夹中查找文件夹失败。

操作

请与管理员联系。

未能执行所请求的操作。(MOB 10035)

原因

未初始化通信服务。

操作

与您的管理员联系。

## 您无权将文档作为电子邮件发送。(MOB 10037)

### 原因

用户无权将文档作为电子邮件发送。

### 操作

请与管理员联系。

## 发生内部错误。无法发送通知。(MOB 10039)

### 原因

警报类型必须为警告、错误或信息。不支持任何其他类型。

### 操作

与您的管理员联系。

## 您无权登录 SAP BusinessObjects Mobile 应用程序。(MOB 10040)

### 原因

用户无权登录到 SAP BusinessObjects Mobile 应用程序。

### 操作

请与管理员联系。

## 客户端不支持屏幕： {0} (MOB 10042)

### 原因

用户正在尝试从客户端应用程序获取不受支持的屏幕。

### 操作

检查客户端中是否支持要创建的屏幕。

## 不支持所请求的导航方向。(MOB 10043)

### 原因

Mobile 应用程序仅支持 up/down/left/right 目录。



操作

与您的管理员联系。

无法获取文档实例信息。（MOB 10044）

原因

无法获取文档实例信息。

操作

与您的管理员联系。

远程调用 {0} 类时发生内部错误。（MOB 10045）

原因

创建类的实例失败。

操作

与您的管理员联系。

打开报表时发生内部错误。（MOB 10046）

原因

分析报表失败。DOM 的 Hash 表中未找到对象引用。

操作

与您的管理员联系。

打开报表时出错。（MOB 10047）

原因

服务器发来的图形数据无效。对象图形中检测到循环。

操作

与您的管理员联系。

## 无法打开文件夹。（MOB 10048）

### 原因

无法从 Enterprise 资源库获取文档实例列表信息。

### 操作

与您的管理员联系。

## 文档中嵌入的操作 URL 不是预期格式。（MOB 10050）

### 原因

文档中嵌入的操作 URL 的格式不是预期格式。

### 操作

请与文档设计者联系。

## 未能执行所请求的操作。（MOB 10071）

### 原因

执行请求的操作失败，因为正在执行文档同步。

### 操作

在同步完成之后执行此操作。

## 非法操作（MOB 10081）

### 原因

未初始化通信服务。

### 操作

与您的管理员联系。

## 从服务器读取数据时发生内部错误。（MOB 10090）

### 原因

读取服务器中的数据时发生内部错误。

操作

与您的管理员联系。

由于网络错误，因此无法恢复本地存储。（MOB 10100）

原因

由于网络错误，无法执行数据完全恢复。

操作

检查是否可连接到 Mobile 服务器。

服务器上找不到所请求的报表页面。（MOB 10110）

原因

服务器上无法找到请求的报表页，因为该页可能已被删除。

操作

检查资源库以查看是否存在请求的页面。

发生内部错误。启动应用程序失败。（MOB 10120）

原因

未找到服务绑定程序信息。无法启动 J2MIServiceBinderImpl 类。

操作

与您的管理员联系。

管理屏幕上的 UI 控件时出错。（MOB 10130）

原因

添加或替换不受支持的控件时出错。

操作

检查平台是否支持要添加或替换的控件。

## 无效凭据 (MOB 10140)

### 原因

凭据无效。

### 操作

检查用户名和密码对于指定身份验证是否有效。

## 发生内部错误。(MOB 10150)

### 原因

获取的数据格式无效。

### 操作

与您的管理员联系。

## 同步数据时出错。(MOB 10160)

### 原因

同步数据时出错。

### 操作

与您的管理员联系。

## 登录失败。请尝试重新登录。(MOB 10170)

### 原因

由于网络不可用，无法连接该服务器。

### 操作

确保已连接到网络，然后再次尝试登录。

## 因为同步过程仍在进行，所以无法删除文档。(MOB 10180)

### 原因

由于正在进行同步，无法删除该文档。

操作

同步完成之后，请尝试删除此文档。

打开报表时发生内部错误。（MOB 10190）

原因

无法将文档引用存储到 DOM 的 Hash 表中。

操作

与您的管理员联系。

由于内部错误，所以未能发送短信。（MOB 10200）

原因

由于内部错误，无法发送 SMS。

操作

与您的管理员联系。

不支持所请求的操作。（MOB 10210）

原因

请求的操作不受支持。

操作

请与文档设计者联系。

启动应用程序失败。（MOB 10220）

原因

由于缺少 MIDlet 信息，启动应用程序失败。

操作

与您的管理员联系。

## 登录失败。无法连接到 Mobile 服务器。(MOB 10230)

### 原因

登录失败。无法连接 Mobile 服务器。

### 操作

检查 Mobile 服务器是否正在运行，且用户是否正确配置了自己的 Mobile 服务器。

## 由于处于脱机模式，所以无法从服务器获取信息。(MOB 10300)

### 原因

由于处于脱机模式，无法从服务器获取信息。

### 操作

登录到应用程序

## 无法连接到 Mobile 服务器。(MOB 10400)

### 原因

由于网络问题，与 Mobile 服务器通信时出错。

### 操作

检查网络连接性。

## 管理屏幕上的 UI 控件时出错。(MOB 10500)

### 原因

添加或替换不受支持的控件时出错。

### 操作

检查平台是否支持要添加或替换的控件。

## 未选择输入。已取消请求。(MOB 10600)

### 原因

屏幕中未选择任何输入。

操作

选择所需输入。

执行所请求操作时发生内部错误。(MOB 10700)

原因

在移动设备上启动用户界面（屏幕）时出错。

操作

与您的管理员联系。

会话已过期。请尝试重新登录。(MOB 10800)

原因

会话已到期或网络不可用。

操作

再次尝试登录。

不支持所请求的操作。(MOB 10900)

原因

正在尝试查看不受支持的报表的组成部分。

操作

与您的管理员联系。

## 第 19 章 Query as a Web Service (QWS) 错误消息

Query as a Web Service 错误消息包括 QWS 类别中的以下范围。

| 范围          | 类别  |
|-------------|-----|
| 00001-00011 | QWS |
| 02718-02719 | QWS |

### 无法找到帮助文件：\n{0} (QWS 00001)

#### 原因

帮助文件未安装在预期的位置。

#### 操作

重新安装 QaaWS 产品。

### 服务器名称和证书名称不匹配 (QWS 00002)

#### 原因

错误与服务器上的 HTTPS 设置和证书有效性有关。

#### 操作

检查服务器名称和证书有效性。

### HTTPS 证书颁发者不受信任 (QWS 00003)

#### 原因

错误与服务器上的 HTTPS 设置和证书有效性有关。

#### 操作

检查服务器名称和 HTTPS 证书有效性。



提供的 Web 服务 URL 尚未更新。请与管理员联系或参见 Query as a Web Service 文档。  
(QWS 00004)

原因

尚未在服务器上安装 QaaWS Web 服务。

操作

检查是否在服务器上安装了 QaaWS Web 服务。

## XML 内容的无效查询规范 (QWS 00005)

原因

无法加载 CMS 中保存的查询，因为使用者程序集可能已损坏或不兼容。

操作

检查 Web 服务 DSWS 文件或 \*.dll 文件是否已损坏或包含无效版本。如果这些文件已损坏，则必须重新安装。

## 结果对象中无法识别的数据类型：{0} (QWS 00006)

原因

Query as a Web Service 仅支持时间、字符串或数字数据类型。

操作

检查数据源，以确保数据类型符合上面的支持列表。

## 您必须登录到服务器 (QWS 00007)

原因

用户正在尝试调用 Web 服务，但尚未进行登录。

操作

用户必须先登录到承载作为 Web 服务的查询的服务器。

## 报表引擎 Web 服务的代理不可用。对此 Web 服务尝试进行的调用未成功。 (QWS 00008)

原因

用户正在尝试调用作为 Web 服务的查询，但尚未连接该服务器。

#### 操作

确保已连接到网络上，稍等片刻，然后重试。

### 提示选择过程中的问题 (QWS 00009)

#### 原因

调用作为 Web 服务的查询失败。在出现提示检索值列表 (LOV) 时，可能会出现这种错误。可能的原因是：

- 服务器已关闭。
- 服务器已超时。
- 连接出现问题。

#### 操作

确保服务器处于活动状态，超时参数足够大并且服务器正在响应。

### 上下文选择过程中的问题 (QWS 00010)

#### 原因

调用作为 Web 服务的查询失败，从 Universe 中检索查询上下文时，很可能会出现这种错误。可能的原因是：

- 服务器已关闭。
- 服务器已超时。
- 连接出现问题。

#### 操作

确保服务器处于活动状态，超时参数足够大并且服务器正在响应。

### 无法加载数据源的列表 (QWS 00011)

#### 原因

Query as a Web Service 无法访问数据源列表。

#### 操作

尝试关闭应用程序并重新启动。

未授权您设计或编辑查询。\\r\\n请与管理员联系。（QWS 02718）

原因

尝试登录的用户，没有访问 Query as a Web Service 的权限。

操作

请求管理员在 CMC 中提供相应的权限。

## 第 20 章 Explorer (PS) 错误消息

Explorer 的错误消息分组为以下数字类别：

| 错误消息号范围             | 说明                                     |
|---------------------|--|
| PS 10000 — PS 15010 | 定义类别只是为了进行组织。Explorer 的错误消息在类别中不按主题分组。 |
| PS 20000 — PS 20015 |  |
| PS 30000 — PS 30020 |  |
| PS 40000 — PS 40010 |  |
| PS 50000 — PS 50310 |  |
| PS 60000 — PS 60310 |  |

### 20.1 PS 10001 — PS 15010

系统无法使您登录。（PS 10001）

#### 原因

系统不允许您登录。

#### 操作

请确保登录信息正确无误。

### 由于登录标记无效，您无法登录到系统中。（PS 10002）

#### 原因

系统不允许您使用已传递的标记登录。

#### 操作

请确保登录信息正确无误。

### 由于缺少登录凭据，您无法登录到系统中。（PS 10003）

#### 原因

由于缺少某些登录信息，系统不允许您登录。

#### 操作

请确保登录信息正确无误。

### Explorer Web 应用程序无法从收到的 Web 客户端请求中获取 Explorer 服务。（PS 10004）

#### 原因

Polestar 的 Web 应用程序无法从收到的 Web 客户端请求获取 Polestar 服务。

#### 操作

请检查 Explorer 服务器的版本是否与 Explorer 的 Web 应用程序版本同步。或者，如果要手动构建请求，请确保请求符合定义的格式。

### 您的用户配置文件不允许执行该请求。（PS 10005）

#### 原因

用户配置文件不允许执行该请求。

#### 操作

请确保有足够权限执行该操作。

### Explorer 无法获取服务。（PS 10006）

#### 原因

Explorer 无法获取服务。

操作

有关更多信息，请参阅详细的错误信息。

## Explorer 无法初始化服务定位器。(PS 10007)

原因

Explorer 无法初始化服务定位器。

操作

有关更多信息，请参阅详细的错误信息。

## Explorer 无法获取其配置。(PS 10008)

原因

Explorer 无法获取其配置。

操作

有关更多信息，请参阅详细的错误信息。

## 登录时出错。(PS 15002)

原因

操作

请查看异常的详细信息以获取更多信息。

## SS0 配置文件中缺少字符串属性 “{0} ”。(PS 15003)

原因

SS0 配置文件中缺少字符串属性。

操作

修改 SS0 配置文件。

## SS0 配置文件中缺少布尔值属性 “{0} ”。(PS 15004)

原因

SS0 配置文件中缺少布尔属性。

操作

修改 SS0 配置文件。

SS0 配置文件中缺少列表属性 “{0} ”。(PS 15005)

原因

SS0 配置文件中缺少列表属性。

操作

修改 SS0 配置文件。

无法找到任何用于登录的凭据。(PS 15006)

原因

未找到自动登录所需的信息。

操作

与您的管理员联系。

## 20.2 PS 20000 — PS 20015

未找到数据源文件。(PS 20001)

原因

未找到数据源文件。

操作

请确保与该信息空间链接的数据源文件存在。

读取 Universe 时出错。(PS 20002)

原因

读取 Universe 时出错。

操作

请查看异常的详细信息以获取更多信息。

## 从 CMS（中央管理服务器）获取 Universe 时出错。（PS 20003）

原因

从 CMS 获取 Universe 时出错。

操作

请查看异常的详细信息以获取更多信息。

## 未找到信息空间。（PS 20004）

原因

未找到该信息空间。

操作

请检查是否存在信息空间，用户是否有足够权限访问该信息空间。也可能刚被另一位用户删除。

## 无法读取信息空间属性。（PS 20005）

原因

无法读取信息空间属性。

操作

请检查是否存在信息空间，用户是否有足够权限访问该信息空间。也可能刚被另一位用户删除。

## 无法获取信息空间并在“主页”选项卡中显示这些空间。（PS 20006）

原因

无法获取信息空间导航索引列表。

操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。



## 无法开始建立索引。(PS 20007)

### 原因

无法启动索引建立。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 无法获取对所请求资源的锁定。(PS 20008)

### 原因

无法实现对请求的资源的锁定。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 无法释放对所请求资源的锁定。(PS 20009)

### 原因

无法释放对所请求的资源的锁定。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 注销期间出现服务器错误。(PS 20010)

### 原因

注销时发生服务器错误。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 在计划索引建立时服务器出错。(PS 20011)

### 原因

尝试制订索引建立任务计划时发生服务器错误。

操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 获取用户配置文件时服务器出错。(PS 20012)

原因

尝试计算用户配置文件时发生服务器错误。

操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 取消索引建立任务时服务器出错。(PS 20013)

原因

尝试取消索引建立任务时发生服务器错误。

操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 20.3 PS 30000 — PS 30020

### 信息空间名称不能为空。(PS 30001)

原因

信息空间名称不能为空。

操作

请确保信息空间名称非空。

### 已存在具有相同名称的信息空间。(PS 30002)

原因

已存在同名的信息空间。

操作

请确保信息空间与其他现有信息空间不同名。

### 无法访问资源库。(PS 30003)

原因

无法访问此资源库。

操作

请确保 CMS 正在运行。

### 无法在没有维或度量的情况下创建信息空间。(PS 30004)

原因

无法创建不含维或度量的信息空间。

操作

请确保至少已经为信息空间对象添加了一个维和一个度量。

### 为信息空间计划确认密码失败。(PS 30005)

原因

配置信息空间计划的密码失败。

操作

请确保计划凭据信息对于该信息空间正确无误。

### 测试对象时，查询返回多个记录集。(PS 30006)

原因

查询返回了多个流。

操作

请检查并修改已添加到该信息空间定义中的 Universe 对象。

## 在测试对象时，查询生成了一个 Web Intelligence 报表引擎异常。（PS 30007）

### 原因

查询生成了 WebI 报表引擎异常。

### 操作

请检查并修改已添加到该信息空间定义中的 Universe 对象。

## 检索公共和收藏夹 CMS（中央管理服务器）文件夹时出现问题。（PS 30008）

### 原因

获取 CMS 公共文件夹和收藏夹文件夹时出现问题。

### 操作

请查看异常的详细信息。

## 获取信息空间列表时出现问题。（PS 30009）

### 原因

获取信息空间列表时出现问题。

### 操作

请查看异常的详细信息。

## 获取信息空间计划详细信息时出现问题。（PS 30010）

### 原因

获取信息空间计划信息时出现问题。

### 操作

请查看异常的详细信息。

## 没有足够权限在指定的文件夹下保存信息空间。（PS 30011）

### 原因

您没有足够权限在指定的文件夹下保存信息空间。

操作

请选择另一个文件夹。

无法使用以下对象，不支持提示。(PS 30012)

原因

不能使用以下对象，因为不支持提示。

操作

请检查并修改已添加到该信息空间定义中的 Universe 对象。

必须先选择上下文，然后才能继续。(PS 30013)

原因

必须先选择上下文，再继续。

操作

请通过单击浏览上下文按钮查看并选择上下文。

没有足够权限在指定的文件夹下删除信息空间。(PS 30015)

原因

用户没有足够的权限删除指定文件夹中的信息空间。

操作

请与管理员联系。

没有足够权限删除此信息空间。(PS 30016)

原因

用户没有足够的权限删除此信息空间。

操作

请与管理员联系。

### 无法使用此电子表格。(PS 30017)

#### 原因

工作簿电子表格中不包含数据，或数据不位于第一行中。

#### 操作

检查工作页并确保第一行上的单元格已经填充。

### 无法使用此电子表格，原因是它不包含任何维。(PS 30019)

#### 原因

不能使用此 Excel，因为其中不包含带用于创建构造面的维的工作页。

#### 操作

检查各工作页，并确保其中包含维，或者配置信息空间，以便其中至少包含一个标签。

## 20.4 PS 40000 — PS 40010

### 搜索失败。(PS 40001)

#### 原因

搜索失败。

#### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

### 无法加载最新版本的搜索索引。(PS 40002)

#### 原因

无法加载最新版本的搜索索引。

#### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 无法执行搜索，匹配的结果太多。(PS 40003)

### 原因

无法执行搜索。匹配的结果太多。

### 操作

请改进搜索条件。

## 20.5 PS 50000 — PS 50310

## 无法获取更多值。(PS 50001)

### 原因

无法获取更多值。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 无法生成统计图。(PS 50002)

### 原因

无法生成该统计图。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 无法获取度量列表。(PS 50003)

### 原因

无法获取度量列表。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 无法在“发掘”选项卡中检索构面。(PS 50004)

### 原因

无法获取导航树。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 无法获取数据表值。(PS 50005)

### 原因

无法获取数据表值。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 无法开始发掘信息空间。(PS 50006)

### 原因

无法开始浏览该信息空间。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 无法加载最新版本的信息空间导航索引。(PS 50007)

### 原因

无法加载最新版本的信息空间导航索引。

### 操作

最近的索引建立作业可能已失败，需要复查信息空间定义，以便创建新索引版本。

## 无法停止发掘信息空间。(PS 50008)

### 原因

无法结束对该信息空间的发掘。



操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 无法执行搜索，匹配的结果太多。(PS 50009)

原因

无法执行搜索。匹配的结果太多。

操作

请改进搜索条件。

## 无法执行搜索，匹配的结果太多。(PS 50010)

原因

无法执行搜索。匹配的结果太多。

操作

请改进搜索条件。

Unable to start exploring that Information Space since it does not contain any data.  
(无法开始浏览该信息空间，因为它不包含任何数据。)(PS 50011)

原因

无法开始浏览该信息空间。无数据。

操作

与您的管理员联系。

## 尝试执行导出请求时出现服务器错误。(PS 50100)

原因

尝试执行导出请求时发生服务器错误。

操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

### 尝试检索导出结果时出现服务器错误。(PS 50101)

#### 原因

尝试检索导出结果时发生服务器错误。

#### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

### 尝试取消导出任务时出现服务器错误：请求中未提供任务标识符。(PS 50102)

#### 原因

尝试取消导出任务时发生服务器错误：请求中未提供任务标识符。

#### 操作

请确保 Explorer 服务器的版本与 Explorer 的 Web 应用程序版本同步。或者，如果要手动构建请求，请确保请求具有正确的语法。

### 服务器无法识别此导出格式。(PS 50103)

#### 原因

服务器无法识别导出格式。

#### 操作

请确保 Explorer 服务器的版本与 Explorer 的 Web 应用程序版本同步。或者，如果要手动构建请求，请确保支持指定的导出格式。

### 服务器无法识别导出请求中的目标。(PS 50104)

#### 原因

服务器无法识别导出请求中的目标。

#### 操作

请确保 Explorer 服务器的版本与 Explorer 的 Web 应用程序版本同步。或者，如果要手动构建请求，请确保支持指定的导出格式。

## 指定的导出格式和目标不兼容。(PS 50105)

### 原因

指定的导出格式和目标不兼容。

### 操作

请确保 Explorer 服务器的版本与 Explorer 的 Web 应用程序版本同步。或者，如果要手动构建请求，请确保支持指定的导出格式。

## 与数据提供者交互时出现服务器错误。(PS 50106)

### 原因

与数据提供者交互时发生服务器错误。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 导出引擎收到的某些数据无效或不受支持，或者请求未遵循预期的语法。(PS 50107)

### 原因

导出引擎收到的部分数据非法或不受支持，或请求未符合预期语法。

### 操作

请确保 Explorer 服务器的版本与 Explorer 的 Web 应用程序版本同步。或者，如果要手动构建请求，请确保支持指定的导出格式，同时为导出指定的目标类型和所选配置也受支持，并且该请求符合预期语法。

## 与数据提供者交互时出现服务器错误。(PS 50108)

### 原因

与数据提供者交互时发生服务器错误。当前发掘状态不受支持。

### 操作

可以使用另一个选择路径尝试。有关更多信息，请参阅错误详细信息。

### 对于此导出，当前数据集太大。（PS 50109）

#### 原因

当前数据集太大，无法导出。

#### 操作

请尝试通过添加或修改某些选择来缩小数据集。

### 处理提示输入时发生服务器错误。（PS 50200）

#### 原因

处理提示输入时发生服务器错误。

#### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

### 分析提示时出现服务器错误。（PS 50201）

#### 原因

分析提示时发生服务器错误。

#### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

### 提交提示输入时出现服务器错误。（PS 50202）

#### 原因

提交提示输入时发生服务器错误。

#### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

### 缺少某些提示输入。（PS 50203）

#### 原因

缺少某些提示输入。

操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 提示输入无效。(PS 50204)

原因

提示输入无效。

操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 保存提示输入时出现服务器错误。(PS 50205)

原因

保存提示输入时发生服务器错误。

操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 选定的对象不兼容。(PS 50206)

原因

选定的对象不兼容。

操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 加载信息空间失败。(PS 50300)

原因

加载信息空间失败。

操作

请管理员检查信息空间的可用性或可访问性。

### 加载信息空间索引失败。(PS 50301)

#### 原因

加载信息空间索引失败。

#### 操作

请管理员检查信息空间索引的可用性。

### 初始化数据提供者会话失败。(PS 50302)

#### 原因

初始化数据提供者会话失败。

#### 操作

请管理员检查信息空间的数据提供者的可用性和/或配置。

### 信息空间基于不存在的数据源。(PS 50303)

#### 原因

信息空间基于的一个数据源不再存在。

#### 操作

请管理员检查信息空间的定义，并确保相应索引可用。

### 信息空间不包含任何构面。(PS 50304)

#### 原因

信息空间不包含任何构面。

#### 操作

请管理员检查信息空间的定义，并确保相应索引可用。

### 信息空间不包含任何数据。(PS 50305)

#### 原因

信息空间不包含任何数据。

操作

请管理员检查信息空间的定义，并确保相应索引可用。

## 应用对象级别安全性失败。（PS 50306）

原因

应用对象级别安全性失败。

操作

请管理员检查信息空间的定义，并确保相应索引可用。

## 应用个性化设置失败。（PS 50307）

原因

应用个性化设置失败。

操作

请管理员检查信息空间的定义，并确保相应索引可用。

## 对基础数据访问层的请求失败。（PS 50308）

原因

对基础数据访问层的请求失败。

操作

请管理员检查信息空间的定义，并确保相应索引可用。

## 20.6 PS 60000 — PS 60310

## 此端点不支持所调用的方法。（PS 60001）

原因

调用的方法对于该端点不受支持。

操作

确保使用相应方法调用正确端点。

所调用的方法需要标记。(PS 60002)

原因

调用的方法在头或 cookie 中需要传递标记。

操作

确保在头或 cookie 中传递标记。

Web 应用程序分析响应时遇到错误。(PS 60003)

原因

分析来自后台的响应时，Web 应用程序遇到了错误。

操作

检查 Web 应用程序和后台服务器版本是否协调。

调用的端点不存在。(PS 60004)

原因

调用的端点不存在。

操作

检查是否调用了正确的 URL

该请求导致分析问题。(PS 60101)

原因

请求的格式不规范。

操作

确保请求的格式已设置为带结束标记的 XML，并且已对不受支持的字符进行了换码。



### 该请求中缺少参数。(PS 60102)

#### 原因

请求中缺少参数。

#### 操作

确保请求中包含必需的参数，并且这些参数已正确定义。

### 该请求格式不正确。(PS 60103)

#### 原因

请求的格式不正确。

#### 操作

确保请求的格式已设置为带结束标记的 XML，已对不受支持的字符进行了换码，并且参数已正确定义。

### 创建或更新信息空间数据块区时出错。(PS 60201)

#### 原因

创建或更新信息空间数据块区时出错。

#### 操作

检查数据块区 ID 是否正确，或检查 FRS 是否可用。

### 打开空间时出错。建立信息空间索引失败。(PS 60301)

#### 原因

为空间建立索引失败。

#### 操作

请确保信息空间具有有效的定义和数据集。如果问题仍然存在，请与管理员联系。

## 第 21 章 报表转换工具（RCT）错误消息

报表转换工具错误消息包括以下范围和类别：

| 范围                | 类别     |
|-------------------|--------|
| RCT 00001 — 00032 | 报表转换工具 |

### 未知错误（RCT 00001）

#### 原因

报表转换工具遇到无法解决的错误。

#### 操作

联系 BusinessObjects 管理员。

### 用户已取消转换（RCT 00011）

#### 原因

用户取消了转换。

#### 操作

不执行任何操作，因为用户已经取消了转换。

### 尝试启动转换服务器时发生错误。（RCT 00013）

#### 原因

无法启动转换过程。

#### 操作

1. 检查 CMS 是否已启动且正在运行；2. 重新启动 RCT 应用程序并再次启动转换过程；3. 如果问题仍然存在，请联系 BusinessObjects 管理员。

## 发布失败（RCT 00014）

### 原因

报表转换工具无法发布转换的报表。目标 CMS 可能已关闭。

### 操作

1. 确保目标 CMS 正在运行。
2. 再次运行转换过程。

## 未找到源服务器或服务器可能已关机。（RCT 00016）

### 原因

源服务器未找到或可能已关闭

### 操作

1. 重新检查输入的源服务器 IP/主机名是否正确无误；2. 重新检查源 CMS 是否已打开并正在运行

## 未找到目标服务器或服务器可能已关机。（RCT 00017）

### 原因

目标服务器未找到或可能已关闭

### 操作

1. 重新检查输入的目标服务器 IP/主机名是否正确无误；2. 重新检查目标 CMS 是否已打开并正在运行

## 源用户名无效。（RCT 00018）

### 原因

用户输入的源用户名不正确。

### 操作

请输入有效的用户名。

## 目标用户名无效。（RCT 00019）

### 原因

用户输入的目标用户名不正确。

操作

请输入有效的用户名。

### 源密码无效。（RCT 00020）

原因

用户输入的源密码不正确。

操作

输入有效的密码。

### 目标密码无效。（RCT 00021）

原因

用户输入的目标密码不正确。

操作

输入有效的密码。

### 源的登录名、密码或端口不正确。（RCT 00022）

原因

服务器无法识别源登录。

操作

联系 BusinessObjects 管理员。

只有 Administrator 或报表转换工具用户组的成员（在源中央管理控制台中定义）才能登录。

### 目标的登录名、密码或端口不正确。（RCT 00023）

原因

服务器无法识别目标登录。

操作

联系 BusinessObjects 管理员。

只有 Administrator 或报表转换工具用户组的成员（在目标中央管理控制台中定义）才能登录。

## 源无效（RCT 00024）

### 原因

源计算机不可能是 XI 4.0 或更高版本，应是早期版本。

### 操作

输入正确的源计算机信息。

## 目标无效（RCT 00025）

### 原因

目标计算机应为 XI 4.0 或更高版本。

### 操作

输入正确的目标计算机信息。

## 选择一个连接以继续审核，或取消选中该复选框。（RCT 00026）

### 原因

没有为审核选择任何连接。

### 操作

选择连接以继续操作，或取消选中复选框。

## 无法打开此文件：（RCT 00027）

### 原因

该 XML 文件中保存的 Desktop Intelligence 报表列表不再有效。极少量或全部 Desktop Intelligence 文档已从源资源库删除，或其文档 ID 已更改。

### 操作

手动打开 XML 文件并检查其中包含的所有文档 ID 是否也包含在源资源库中。如果未包含，删除这个特定文档的文档标记，或修改 XML 中的文档 ID，以便引用源资源库中可用的正确文档 ID。

## 未找到文件。请验证文件名。（RCT 00028）

### 原因

未找到输入的文件名。

操作

输入有效的文件名。

文件名无效。（RCT 00029）

原因

输入的文件名无效。

操作

输入有效的文件名。

roc 文件无效。请选择有效的 roc 文件。（RCT 00030）

原因

此文件不是有效的 roc 文件。

操作

请选择有效的 roc 文件。

文件无效。（文件是否已损坏？）请选择有效的 roc 文件。（RCT 00031）

原因

roc 文件已损坏。

操作

请选择未损坏的 roc 文件。

文件名无效。（RCT 00032）

原因

输入的文件名无效。

操作

输入有效的文件名。

## 第 22 章 RESTful Web 服务（RWS）错误消息

RESTful Web 服务错误消息包含以下内容：

| 范围                      | 类别             |
|-------------------------|----------------|
| RWS 00002 – RWS 00010   | RESTful Web 服务 |
| RWS 000011 – RWS 000026 | RESTful Web 服务 |
| RWS 000031 – RWS 000051 | RESTful Web 服务 |
| RWS 00052 – RWS 00075   | RESTful Web 服务 |
| RWS 000076 – RWS 000079 | RESTful Web 服务 |

### 22.1 RWS 00002 – RWS 00010

#### 常规服务器错误。（RWS 00002）

##### 原因

BIP RESTful Web 服务中发生了未知错误。

##### 操作

有关更多详细信息，请查阅服务器日志。

#### 客户端输入错误。（RWS 00003）

##### 原因

客户端提供给 BIP RESTful Web 服务的输入中存在未知错误。

**操作**

请查阅试图调用的资源的文档以便确定输入是否确实有效。

**禁止（RWS 00004）****原因**

此资源可能无法访问。

**操作**

请验证自己具有访问此资源的正确权限。

**未找到（RWS 00005）****原因**

无法找到特定的资源。资源不存在，或者用户没有其查看权限。

**操作**

验证使用的 URL 是否正确。如果正试图查看 InfoObject，请使用中央管理控制台（CMC）验证是否具有此对象的查看权限。

**无法创建服务。有关详细信息，请查看服务器日志。（RWS 00006）****原因**

BIP RESTful Web 服务无法创建请求的服务。

**操作**

请检查 JavaDoc 的 `Constructor.newInstance`。将此异常的原因与 `Constructor.newInstance` 引发的异常进行交叉检查。

**调用服务时发生未知错误。有关详细信息，请查看服务器日志。（RWS 00007）****原因**

BIP RESTful Web 服务在调用服务时遇到未知错误。

**操作**

有关更多详细信息，请检查 BIP RESTful Web 服务所在 Web 应用程序服务器的日志。



## HTTP 标头不包含 X-SAP-LogonToken 属性。（RWS 00008）

### 原因

对请求资源的访问需要通过身份验证。

### 操作

请在请求标头中传递 X-SAP-LogonToken。可以使用登录资源创建一个。

## 未找到资源：{0} （RWS 00009）

### 原因

无法找到特定的资源。资源不存在，或者用户没有其查看权限。

### 操作

验证使用的 URL 是否正确。如果正试图查看 InfoObject，请使用中央管理控制台（CMC）验证是否具有此对象的查看权限。

## 对请求的对象，资源不受支持。（RWS 00010）

### 原因

尝试访问不支持的 InfoObject 的资源。例如，如果尝试访问 Crystal Reports 服务以获取某个文件夹，就会引发此异常。

### 操作

不要对不支持的对象调用此方法。仅访问有效链接。

## 22.2 RWS 000011 – RWS 000026

## 会话标记超时值无效： {0}。（RWS 000011）

### 原因

无法创建登录标记，因为 BIP RESTful Web 服务中存在无效设置。

**操作**

请联系管理员在中央管理控制台（CMC）中为 BIP RESTful Web 服务设置合适的会话标记超时值。

**未找到 ID 为 {0} 的 InfoObject。（RWS 000012）****原因**

无法找到 InfoObject。如果 InfoObject 确实应当存在，是否验证过自己有无查看权限？

**操作**

使用中央管理控制台（CMC）验证 InfoObject 是否存在以及是否具有其查看权限。

**对象重复（RWS 000013）****原因**

检测到重复对象。

**操作**

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

**没有名为 “ {0} ” 的关系。（RWS 000015）****原因**

在 InfoObject 中找不到关系。

**操作**

请通过访问根对象验证使用的 URL 是否为由 BIP RESTful Web 服务生成的 URL。如果 URL 确实是有效的，是否检查过自己的权限以验证是否具有关系的相应查看权限？

**PJS 服务 bean 中未提供服务器会话。（RWS 000016）****原因**

自适应处理服务器未向 BIP RESTful Web 服务传递服务器会话。

**操作**

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

## 编码失败。（RWS 000017）

### 原因

BIP RESTful Web 服务会使用编码器将对象编码为用户可阅读的格式（例如 XML）。但是，编码过程中可能发生了错误。

### 操作

请检查日志了解更多有关造成问题的参数的详细信息。如果仍然无法找到问题的原因，请联系 SAP BusinessObjects 支持寻求帮助。

## {0} 为 NULL。（RWS 000018）

### 原因

BIP RESTful Web 服务会使用编码器将对象编码为用户可阅读的格式（例如 XML）。但是，编码器在执行过程中无法引用某个值。

### 操作

请检查日志了解更多有关造成问题的参数的详细信息。如果仍然无法找到问题的原因，请联系 SAP BusinessObjects 支持寻求帮助。

## 非法参数：{0}（RWS 0000 9）

### 原因

BIP RESTful Web 服务会使用编码器将对象编码为用户可阅读的格式（例如 XML）。但是，编码器在执行过程中检测到了非法参数。

### 操作

请检查日志了解更多有关造成问题的参数的详细信息。如果仍然无法找到问题的原因，请联系 SAP BusinessObjects 支持寻求帮助。

## 无法序列化类型为 {0} 的值。（RWS 000020）

### 原因

BIP RESTful Web 服务会使用编码器将对象编码为用户可阅读的格式（例如 XML）。无法将某个值序列化。

### 操作

请检查日志了解更多有关造成问题的参数的详细信息。如果仍然无法找到问题的原因，请联系 SAP BusinessObjects 支持寻求帮助。

## 未结束的字符串。（RWS 000021）

### 原因

BIP RESTful Web 服务会使用编码器将对象编码为用户可阅读的格式（例如 XML）。编码器遇到了未结束的字符串。

### 操作

请检查日志了解更多有关造成问题的参数的详细信息。如果仍然无法找到问题的原因，请联系 SAP BusinessObjects 支持寻求帮助。

## 日期格式不正确：{0} 。（RWS 000022）

### 原因

BIP RESTful Web 服务无法对传递到其中的日期进行编码/解码。

### 操作

请检查日志了解更多有关造成问题的参数的详细信息。如果仍然无法找到问题的原因，请联系 SAP BusinessObjects 支持寻求帮助。

## 时间格式不正确：{0} 。（RWS 000023）

### 原因

BIP RESTful Web 服务无法对传递到其中的时间进行编码/解码。

### 操作

请检查日志了解更多有关造成问题的参数的详细信息。如果仍然无法找到问题的原因，请联系 SAP BusinessObjects 支持寻求帮助。

## 日期时间格式不正确： {0} 。（RWS 000024）

### 原因

BIP RESTful Web 服务无法对传递到其中的日期时间进行编码/解码。

### 操作

请确保日期时间使用的是 ATOM 标准（RFC 4287）认可的格式。请检查日志了解更多有关造成问题的参数的详细信息。如果仍然无法找到问题的原因，请联系 SAP BusinessObjects 支持寻求帮助。

## 无法反序列化类型为 {0} 的值。（RWS 000025）

### 原因

BIP RESTful Web 服务会使用编码器将对象编码为用户可阅读的格式（例如 XML）。但是，解码过程中可能发生了错误。

### 操作

请检查日志了解更多有关造成问题的参数的详细信息。如果仍然无法找到问题的原因，请联系 SAP BusinessObjects 支持寻求帮助。

## 无法获取属性名称。名称为 NULL 或空。（RWS 000026）

### 原因

BIP RESTful Web 服务会使用编码器将对象编码为用户可阅读的格式（例如 XML）。读取/写入用户可阅读格式时发生了分析器错误。

### 操作

请检查日志了解更多有关造成问题的参数的详细信息。如果仍然无法找到问题的原因，请联系 SAP BusinessObjects 支持寻求帮助。

## 22.3 RWS 000031 – RWS 000051

## 模型错误。（RWS 000031）

### 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

### 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

## 没有 Setter。 (RWS 000032)

### 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

### 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

## Getter 不能有以下参数：{0} 。 (RWS 000033)

### 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

### 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

## Setter 必须只有一个参数 {0} 。 (RWS 000034)

### 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

### 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

## Setter {0} 与 Getter {1} 的类型不相同。 (RWS 000035)

### 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

### 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

## 源 {0} + 目标 {1}。（RWS 000036）

### 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

### 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

## 未实现引用相等性。（RWS 000037）

### 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

### 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

## 未实现在基于 Hash 的集合中的用法。（RWS 000038）

### 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

### 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

## 类 {0} 不是模型类。（RWS 000039）

### 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

### 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

## 属性 “ {0} ” 无法绑定到两个字段：{1} 和 {2}。 (RWS 000040)

### 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

### 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

## 属性 “ {0} ” 无法绑定到两个 get (或 set) 方法：{1} 和 {2}。 (RWS 000041)

### 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

### 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

## 模型至少包含 1 个只写属性。名称：{0} ， 方法：{1}。 (RWS 000042)

### 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

### 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

## 类 {0} 没有可访问的不含参数的构造函数。 (RWS 000043)

### 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

### 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。



## 合成属性 {1} 的 {0} 对象为 NULL。 (RWS 000044)

### 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

### 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

## 无法将属性 “{0}” 插入到类型 {2} 的字段 {1} 中。 (RWS 000045)

### 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

### 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

## 属性名称已存在： {0} (RWS 000046)

### 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

### 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

## GUID 不得包含路径分隔符 “/” (RWS 000047)

### 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

### 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

## 不存在类 {0} 的类型（RWS 000048）

### 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

### 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

## 空过滤器。（RWS 000049）

### 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

### 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

## 过滤器不能将 “ {0} ” 与其他任何过滤器字符串结合使用。（RWS 000050）

### 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

### 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

## 创建了重复的 {0} 实例。（RWS 000051）

### 原因

BIP RESTful Web 服务的代码中存在单例对象以便管理其每天的操作。但由于不明原因，创建了某个单例对象的副本。

### 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

## 22.4 RWS 00052 – RWS 00075

### 请求无效。（RWS 00052）

#### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

#### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

### 未授权（RWS 00053）

#### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

#### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

### 需要付款。（RWS 00054）

#### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

#### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

### 禁止（RWS 00055）

#### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

#### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 未找到。（RWS 00056）

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 方法不允许（RWS 00057）

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 不可接受，（RWS 00058）

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 需要代理身份验证。（RWS 00059）

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 请求超时。（RWS 00060）

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

#### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

### 冲突（RWS 00061）

#### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

#### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

### 消失（RWS 00062）

#### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

#### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

### 需要长度。（RWS 00063）

#### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

#### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

### 需要长度。（RWS 00063）

#### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

#### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 预设条件失败。（RWS 00064）

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 请求实体太大。（RWS 00065）

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 请求 URI 太长。（RWS 00066）

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 媒体类型不受支持。（RWS 00067）

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 请求的范围不可满足。（RWS 00068）

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 预期失败。（RWS 00069）

原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 内部服务器错误。（RWS 00070）

原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

操作

请查阅 RFC 2616 的 10.5 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 未实现。（RWS 00071）

原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

操作

请查阅 RFC 2616 的 10.5 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 网关无效。（RWS 00072）

原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

操作

请查阅 RFC 2616 的 10.5 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 服务不可用。（RWS 00073）

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.5 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 网关超时。（RWS 00074）

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.5 节获取更多有关解决此错误的指导。

## HTTP 版本不受支持。（RWS 00075）

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.5 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 22.5 RWS 000076 – RWS 000079

## 登录无法继续，因为已有会话关联到该请求。（RWS 000076）

### 原因

试图在有会话已与请求关联的情况下登录到 BIP RESTful Web 服务。

### 操作

使用登录资源时不要向 BIP RESTful Web 服务传递会话。



## 当前不支持您选择的身份验证方案。（RWS 000077）

### 原因

BI 平台 RESTful Web 服务不支持选定的身份验证方案。

### 操作

请使用 X-SAP-LogonToken 机制或 HTTP 基本身份验证（参见 RFC 2617）传递凭据。

## 凭据无法解码。（RWS 000078）

### 原因

无法对传递到 BI 平台 RESTful Web 服务中的凭据进行解码。

### 操作

使用凭据前请确保其编码正确。如果使用的是 HTTP 基本身份验证，请确保依据 RFC 2617 指定的格式进行编码。

## 请验证输入。（RWS 000079）

### 原因

请确保请求的内容格式正确并且包含所需的全部字段。

### 操作

验证请求内容的格式正确后重新发送请求。通常情况下，可以使用 GET 确定请求应当遵循的格式。还可以查看有关此信息的文档内容。

## 第 23 章 翻译工具错误消息（TMT 和 UTM）

翻译工具错误消息包括如下范围和类别：

- 翻译管理工具（TMT）错误消息
- 翻译管理器（UTM）错误消息

### 23.1 翻译管理工具（TMT）错误

翻译管理工具错误消息包括以下类别：

| 范围                  | 类别       |
|---------------------|----------|
| TMT10000 — TMT20100 | 翻译管理工具错误 |

#### 对象类型不可翻译（TMT10000）

原因

此类型的对象不可翻译。

操作

启用该对象类型的可翻译属性，并部署相应的翻译服务器插件。

#### 没有为类型“{0}”定义翻译插件（TMT10010）

原因

没有为此对象类型定义翻译服务器插件。

操作

部署适用于该对象类型的翻译服务器插件。

## 无法为类型 “{0} ” 加载翻译插件 (TMT10020)

原因

加载插件组件时发生一些错误。

操作

测试并重新部署适用于该对象类型的翻译服务器插件。

## “{0} ” 是只读对象 (TMT10030)

原因

对象为只读。(例如, 默认自定义角色)

操作

不能翻译只读对象。

## 意外的 I/O 异常 (TMT10040)

原因

发生了意外错误。

操作

重试操作。

## 您无权翻译 “{0} ” (TMT10050)

原因

用户无权翻译此对象。用户应具有编辑或翻译权限才能执行此操作。

操作

为用户分配对象的编辑或翻译权限。否则, 用户只能以只读模式访问对象。

## 无效的用户权限 (TMT 20050)

### 原因

用户无权查看、翻译或编辑此文档。

### 操作

在 CMC 中检查用户权限。

您无权使用此文档。  
此文档属于另一个 CMS。除非连接到导出此文档的源 CMS，否则您不能打开此文档。(TMT 20070)

### 原因

无法打开该文档，因为该文档是在另一个 CMS 中授权的。

### 操作

登录到正确的 CMS，然后重试。

## 23.2 翻译管理工具 (UTM) 错误

翻译管理工具错误消息包括以下类别：

| 范围                  | 类别       |
|---------------------|----------|
| UTM20001 — UTM20060 | 翻译管理工具错误 |

无效的 PropertyInfo: {0}\n标签 “PropertyInfo” 不得为空 (UTM 20001)

### 原因

无法获取属性信息。

### 操作

检查并打开 Universe 文件，然后重试。

## 无效的区域设置：区域设置为空 (UTM 20010)

### 原因

翻译管理工具无法获取文档或 Universe：无法获取区域设置。

### 操作

Universe 或文档可能已损坏。尝试用文档的创建工具打开该文档以确保该文档是有效的。用另一个名称保存文档，然后重新尝试从翻译管理工具中获取该文档。

## 无效根：根实体为空 (UTM 20020)

### 原因

无法获取根条目。

### 操作

检查根实体并重试。

## 无效的文档：文档为空 (UTM 20030)

### 原因

翻译管理工具无法获取文档或 Universe。

### 操作

Universe 或文档可能已损坏。尝试使用 Universe 设计工具或 Web Intelligence 打开文档以确保该文档是有效的。用另一个名称保存文档，然后重新尝试从翻译管理工具中获取该文档。

## 无效的 EntityInfo：EntityInfo 为空 (UTM 20040)

### 原因

无法获取 EntityInfo。

### 操作

检查 EntityInfo 并重试。

## 无效的用户权限 (UTM 20050)

### 原因

用户没有使用翻译管理器、查看或编辑文档或 Universe 的权限。

#### 操作

请与管理员联系，或者在 CMC 中检查用户是否有足够的权限使用翻译管理工具和/或查看和/或编辑文档或 Universe。

无效的文档版本：\n此文档可能是由旧版本的 Universe Designer 生成。请使用 XI 3.0 或 XI 3.1 设计器打开并保存文档的方式迁移 Universe。（UTM 20060）

#### 原因

此文档可能是由早期版本的 Designer 生成的。

#### 操作

- 如果使用的是 XI R2 或 XI Universe，请使用 XI 3.0 Designer 打开并保存该文档以进行迁移。
- 如果使用的是旧版本的 Universe，请使用导入向导对其进行迁移。

您无权使用此文档。\\n\\n此文档属于另一个 CMS。除非连接到导出此文档的源 CMS，否则您不能打开此文档。（UTM 20070）

#### 原因

无法打开，因为该文档已被另一个 CMS 授权。

#### 操作

登录到正确的 CMS，然后重试。

## 第 24 章 Universe 查询错误

查询某个 Universe 时可能会发生的错误包括以下类别和范围：

- 信息引擎服务（IES）错误消息
- 查询技术 Java（QTJ）错误消息
- Error Message WIS 00001 — WIS 00509（查询 Universe 的其他应用程序中可能发生的 Web Intelligence 错误消息）

### 24.1 信息引擎服务（IES）错误消息

信息引擎服务错误消息包含以下内容：

| 范围                    | 类别         |
|-----------------------|------------|
| IES 00001 – IES 10903 | 信息引擎服务错误消息 |

#### 24.1.1 信息引擎服务（IES）错误消息

Universe 中的某些对象不再可用。（IES 00001）

原因

Universe 中的一个或多个对象对文档已不可用。

操作

通过将查询中的对象与可用对象进行比较，从查询中删除缺少的对象。

您的用户配置文件不包含使用某些对象的权限。您无法刷新此文档。（IES 00002）

原因

您对查询中包含的一个或多个对象的数据没有相应的用户访问权限。由于不允许您访问这些对象的数据，因此无法刷新该报表。

操作

请管理员更改您的用户配置文件，以便可访问这些对象。

Universe 中的某些预定义过滤器不再可用。（IES 00003）

原因

可能查询对象在 Universe 中不再可用，或者没有所需的访问权限。

操作

将可用的 Universe 对象与查询对象进行比较。如果没有权限，请与管理员联系。

Universe 中的某些数据库表不再可用。（IES 00004）

原因

由 Universe 中的对象引用的一个或多个数据库表已不可用。这些表可能已被重命名或已从数据库中删除。

操作

请 Universe 设计员刷新 Universe，以便删除不存在的表或更新表名。

提示定义无效。（IES 00005）

原因

提示中的语法无效，或该提示引用了 Universe 中已不存在的对象

操作

请 Universe 设计员验证提示。



## 聚合感知对象定义无效。(IES 00006)

### 原因

查询中的一个或多个对象使用聚合感知，但聚合感知语法在 Universe 中无效。

### 操作

请 Universe 设计员验证聚合感知语法。

## 某过滤器含有不正确的值。无法运行此查询。(IES 00007)

### 原因

过滤器包含一个不正确的操作数。例如，过滤器可能包含一个空常量，或者可能使用字母数字值定义了一个需要数值的过滤器。

### 操作

更正过滤器。

## 查询无法运行，原因是它包含不兼容的对象。(IES 00008)

### 原因

查询所含的对象返回了无法组合或同步的数据集，原因可能是 Universe 不允许为每个上下文或度量使用多个 SQL 语句。

### 操作

请 Universe 设计员执行以下操作：

- 允许为每个上下文和度量使用多个 SQL 语句。
- 创建一个新的包含不兼容对象的上下文。

## 查询无法运行，原因是高级过滤器包含不兼容的对象。(IES 00009)

### 原因

某个高级过滤器使用了不兼容的对象。

### 操作

更改高级过滤器以仅使用兼容对象。

## Universe 不允许在 GROUP BY 语句中使用复杂表达式。（IES 00010）

### 原因

查询包含一个使用公式或别名的 GROUP BY 子句。Universe 不允许在 GROUP BY 子句中使用这些表达式。该行为由目标 RDBMS 的 PRM 文件中的参数

```
<Parameter Name="GROUPBY_EXCLUDE_COMPLEX">Y</Parameter>
```

确定。

### 操作

- 修改此查询，使其不包含使用公式或别名的对象。
- 如果 RDBMS 支持 GROUP BY 复合表达式，请 Universe 设计员将 GROUPBY\_EXCLUDE\_COMPLEX 参数的值更改为 N。

## 对象 {obj\_list} 包含多个属性。此语法不再受支持。（IES 00011）

### 原因

查询中的一个或多个对象在其定义中使用了逗号（“,”）而不是连接运算符。不再支持此语法。

### 操作

请 Universe 设计员执行以下操作之一：

- 使用 RDBMS 的标准连接运算符重新定义使用逗号连接两个对象的数据的对象。
- 将以下行添加到目标 RDBMS 的 PRM 文件：

```
<Parameter Name = "REPLACE_COMMA_BY_SEPARATOR">Y</Parameter>
```

这将使逗号成为对象定义中接受的连接语法。

- 在 Universe 中，将 REPLACE\_COMMA\_BY\_CONCAT 的值设置为“是”。

## 无法运行此查询，原因是它将生成笛卡尔积。（IES 00012）

### 原因

该查询将生成一个笛卡尔积。笛卡尔积会返回查询对象所引用表内的所有可能行组合，因此很少是正确的。

### 操作

请让 Universe 设计员执行以下操作之一：

- 阻止笛卡尔积，方法是将 Universe 表模式修改为包含相应的联接和限制。
- 允许 Universe 返回笛卡尔积（如果可接受笛卡尔积）。

## 生成 SQL 失败。（IES 00013）

### 原因

生成查询 SQL 时出错。

### 操作

请 Universe 设计员验证 SQL。

## 聚合感知解析失败。（IES 00014）

### 原因

查询对象排除了聚合感知函数所有可能的 SQL 选择。

### 操作

请 Universe 设计员解决对象之间的不兼容。

## 多个查询过滤器包含具有相同文本的提示，但这些提示使用不同的操作数类型或值数。（IES 00015）

### 原因

该查询包含多个显示相同消息的提示。通常会将具有相同消息的提示组合在一起，但是如果某些提示要求输入一个值，而其他提示需要多个值，则不能组合。

### 操作

修改提示，使其全都需要一个或多个值。

## 查询包含不受支持的 @script() 函数。（IES 00016）

### 原因

查询为该文档生成的 SQL 包含一个不受支持的 @script() 函数。

### 操作

请 Universe 设计员删除 @script() 函数。

### 以下对象不能用作结果对象：{obj\_list}。（IES 00017）

#### 原因

查询中包含在查询内不能用作结果对象的对象。

#### 操作

删除对象，或请 Universe 设计员允许将对象作为结果对象加入查询。

### 以下对象不能用作查询过滤器：{obj\_list}。（IES 00018）

#### 原因

查询中包含用作查询过滤器的对象，但是这些对象用作查询过滤器时无效。

#### 操作

删除对象，或请 Universe 设计员允许将对象用作查询过滤器。

### 查询过滤器包含的值过多。（IES 00019）

#### 原因

查询过滤器中包含的值过多。

#### 操作

少选一些值。

### 查询生成的 SQL 无效。（IES 00020）

#### 原因

查询生成的 SQL 无效。

#### 操作

请 Universe 设计员验证 SQL。

### 合并查询无法运行，原因是其中一个查询包含不兼容的对象。（IES 00021）

#### 原因

组合查询中的某个查询包含不兼容的对象。

操作

删除不兼容的对象。

该查询在 WHERE 子句中没有引用表。（IES 00022）

原因

生成的 SQL 的 WHERE 子句未引用表。

操作

修改查询以引用表。

子查询无效。（IES 00023）

原因

查询中包含无效子查询。数据无法检索或未定义任何结果对象。

操作

修改子查询。

子查询中的对象类型不兼容。（IES 00024）

原因

子查询包含不兼容的对象类型。

操作

删除不兼容的对象类型。

查询因过于复杂而无法应用抽样函数。（IES 00025）

原因

查询太复杂而无法应用抽样函数。

操作

尝试简化查询。

未能为可选的提示重新生成 SQL，一个或多个必需的提示被跳过。（IES 00026）

原因

无法重新生成与可选提示有关的 SQL。

操作

请与 Universe 设计员联系。

从查询中删除可选提示将会产生新的提示。这会造成无法支持的复杂性。（IES 00027）

原因

由于可选的提示而无法处理查询。

操作

从查询中删除可选的提示。

没有为 Keydate 参数指定值。（IES 00028）

原因

没有为“关键日期”参数指定值。

操作

指定关键日期的值。

该 Universe 已被另一用户用写权限打开。（IES 00029）

原因

该 Universe 由于已经被另一位用户使用写权限打开而无法打开。

操作

与管理员联系。

“%2%”位置处的公式“%1%”存在语法错误。（IES 10001）

原因

在公式中指示的位置处存在语法错误。

操作

更正公式。

初始化函数字典时出现问题。（IES 10002）

原因

无法初始化函数字典。

操作

与管理员联系。

“%2%”位置处的对象“%1%”在报表中不是唯一的。（IES 10005）

原因

对象的名称与报表中另一个对象的名称冲突。

操作

使用该对象的完全限定名称。

“%2%”位置处的对象“%1%”在报表中不存在。（IES 10006）

原因

此公式引用了报表中不再存在的对象。

操作

从公式中删除对该对象的引用。

“%2%”位置处的整数“%1%”太长。（IES 10013）

原因

公式中的整数超过了最大限制。

操作

编辑公式。

“%2%”位置处的数字“%1%”的格式与区域设置不兼容。（IES 10014）

原因

实数 {number} 的格式与您的区域设置不兼容。

操作

更改此数字格式，以符合您的区域设置所允许的格式。

“%2%”位置处的“%1%”后面缺少引号。（IES 10016）

原因

公式中缺少一个右引号。

操作

添加右引号。

输入或输出上下文中的维列表为空。（IES 10032）

原因

输入或输出上下文中的维列表为空。

操作

指定维列表。

变量“%1%”无法删除，原因是它具有链接到“%2%”的从属公式或变量。（IES 10033）

原因

无法删除该变量，因为它由其他变量或公式引用。

操作

删除该变量前先删除相关公式/变量。

试图使用已经存在的变量名称创建变量或更新变量名称。（IES 10034）

原因

您尝试使用已经存在的变量名创建变量或更新变量名。



操作

选择一个不存在的变量名。

“%2%” 位置处的日期或时间格式 “%1%” 无效。（IES 10035）

原因

该公式包含一个无效的日期/时间格式（例如，“bb/MM/yyyy”）。

操作

在公式中指定一个有效的日期/时间格式。

“%2%” 位置处的表达式或子表达式无效。（IES 10036）

原因

该公式包含一个无效的表达式/子表达式。

操作

指定一个有效的表达式/子表达式。

函数 “%1%” 中 “%2%” 位置处的表达式或子表达式所使用的数据类型无效。（IES 10037）

原因

表达式包含一个无效的数据类型。（例如，您尝试向需要日期的函数传递了一个字符串。）

操作

在表达式中使用一个有效的日期类型。

“%2%” 位置处变量名称中的字符 “%1%” 无效。（IES 10038）

原因

字符 {character} 在变量名中无效。

操作

从变量名中删除 {character}。

变量 “%1%” 的公式引用了一个相同短名称的变量。（IES 10040）

原因

此变量公式引用了另一个具有相同短名称的变量。

操作

此变量公式引用了另一个具有相同短名称的变量。

在位置 “%2%” 处不正确地使用了多个比较运算符（<、>、<>、<=、>= 和 =）。（IES 10041）

原因

公式不正确地使用了多个比较运算符（例如，if (1<2=3;0;-1)）。

操作

重新构造该公式以避免错误使用比较运算符。

存在循环引用，原因是变量 “%1%” 的公式引用了另一个变量，后者的公式又引用了 “%1%”。（IES 10042）

原因

公式包含一个循环引用。

操作

删除此循环引用。

“%2%” 位置处的函数 “%1%” 中缺少参数或右圆括号。（IES 10061）

原因

公式中缺少参数或结束圆括号。

操作

提供参数或结束圆括号。

“%2%” 位置处的列表 “%1%” 中缺少 “;” 或右圆括号。（IES 10064）

原因

公式中缺少分号或右圆括号。

操作

提供分号或右圆括号。

“%2%” 位置处的 “%1%” 中缺少对象标识符。（IES 10069）

原因

公式中缺少对象标识符。

操作

更正公式。

“%2%” 位置处的重置上下文不正确。（IES 10072）

原因

公式包含不正确的重置上下文。

操作

更正重置上下文。

“%2%” 位置处的对象 “%1%” 不兼容。（IES 10077）

原因

公式中包含不兼容的对象。

操作

更正公式。

“%2%” 位置处的字符串 “%1%” 无效。（IES 10082）

原因

公式中包含无效字符串。

操作

更正字符串。

## 无法更改变量 “%1%” 的限定。（IES 10083）

### 原因

无法更改变量限定。（例如，如果度量定义中包含聚合，则无法将度量更改为维。）

### 操作

使用相应的限定创建新变量。

## 集合定义无效。（IES 10086）

### 原因

查询中包含无效集合定义。

### 操作

验证查询。

## 无法加载自定义函数。（IES 10100）

### 原因

无法加载自定义函数库，因为它的定义不正确。这可能是无效的 XML、重复的函数名称或重复的函数 ID 引起的。

### 操作

请参见跟踪日志了解更多详细信息，并将这些详细信息提供给管理员。

## 您的数据库服务器不支持“同时为”和“排除”运算符。（IES 10701）

### 原因

该文档基于的数据库不支持“同时为”和“除外”运算符。这意味着您在为查询定义过滤器时无法使用“同时为”运算符或“除外”运算符。

### 操作

从查询过滤器中删除这些运算符。

## 在一个与结果对象不兼容的对象上定义了过滤器。（IES 10702）

### 原因

在某一对象上定义了一个查询过滤器，而该对象与查询返回的所有结果对象都不兼容。

操作

删除查询过滤器或结果对象。

基于 “{object}” 的查询过滤器的数值无效。（IES 10703）

原因

您为查询过滤器指定了一个无效数值。

操作

编辑查询过滤器，并指定有效数值。

提示 “{prompt}” 的日期无效。（IES 1070）（IES 10704）

原因

您为查询过滤器指定了一个无效日期。

操作

编辑查询过滤器，并指定有效日期。

提示 “{prompt}” 包含无效的数值。（IES 10705）

原因

您为提示指定了一个无效数值。

操作

指定有效数值。

提示 “{prompt}” 的日期无效。（IES 10706）

原因

您为提示指定了一个无效日期。

操作

编辑提示，并指定有效日期。

## 服务器无法为查询构建 SQL。（IES 10707）

### 原因

无法将查询转换为 SQL 以依据数据库运行。

### 操作

重新构建查询，或与管理员联系。

提示 “{PromptName}” 中的对象 “{ObjName}” 不再显示值列表。请从查询中删除该提示，或与管理员联系，以从对象属性选项卡中清除 “仅从列表中选择” 选项。（IES 10708）

### 原因

提示中的对象不再可以显示值列表。

### 操作

删除提示，或请管理员允许提示接受不是从列表选择的值。

## 您无权刷新此文档。（IES 10801）

### 原因

您的用户配置文件不允许您查看该文档的查询中包含的某个对象的数据。

### 操作

取消刷新，或请求管理员提供刷新文档所需的安全权限。

## 查询 SQL 有 {nbHaving} 列，而不是 {nbWanted} 列。（IES 10810）

### 原因

查询生成的 SQL 包含的列数无效。

### 操作

与管理员联系。

## 查询中有一列的数据类型无效。（IES 10811）

### 原因

查询中的列数据类型无效。

操作

与管理员联系。

## 自定义 SQL 不能包含可选提示。（IES 10812）

原因

在自定义 SQL 中不支持可选的提示。

操作

删除可选的提示。

## 合并查询中不能使用不兼容的对象。（IES 10820）

原因

合并查询包含不兼容的对象。

操作

编辑合并查询，并删除不兼容的对象。

## “{dp\_name}” 数据提供者中的子查询缺少对象。（IES 10830）

原因

{dp\_name} 数据提供者的子查询中缺少生成查询 SQL 所必需的对象。

操作

编辑子查询，并添加缺少的对象。

## “{dp\_name}” 数据提供者中的排名缺少过滤的对象。（IES 10831）

原因

排名中缺少过滤的对象。

操作

编辑排名并添加过滤的对象。

“{dp\_name}” 数据提供者中的排名缺少排名依据的对象。（IES 10832）

原因

排名中缺少基于排名的对象。

操作

编辑排名并添加基于排名的对象。

无法加载文档。（IES 10833）

原因

无法加载 Interactive Analysis 文档。

操作

与管理员联系。

对于可选提示，不支持额外的上下文解析。（IES 10834）

原因

查询中的可选提示生成不支持的额外查询上下文解析。

操作

删除可选提示或将其变为必需提示。

列 “{col\_name}” 中的无效数据。（IES 10840）

原因

查询引用的数据库列包含无效的数据。

操作

与管理员联系。

列 “{col\_name}” 中的无效 UTF-8 字符串。（IES 10841）

原因

查询引用的数据库列包含无效的数据。



操作

与管理员联系。

无法在文件系统上找到创建或更新查询所需的文件。未找到文件：{filename}。（IES 10850）

原因

在文件系统中找不到文件 {filename}。

操作

检查 {filename} 的位置，或与管理员联系。

源自个人数据提供者的错误：{message}。（IES 10853）

原因

可能缺少或损坏了为个人数据提供者提供数据的文件。

操作

检查该文件是否存在并不包含错误。

无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：文件路径无效。（IES 10870）

原因

在文件系统中找不到 Excel 文件。

操作

与管理员联系。

无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：无法检索指定范围。（IES 10872）（IES 10871）

原因

无法创建或更新 Excel 个人数据提供者，因为工作簿受到保护。

操作

解除对 Excel 工作簿的保护，如果无权访问此 Excel 文件，请与管理员联系。

无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：无法打开工作簿。（IES 10872）

原因

无法打开 Excel 文件。

操作

检查 Excel 文件，或与管理员联系。

无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：无法检索指定范围。（IES 10873）

原因

无法从指定的单元格范围检索数据。

操作

检查 Excel 文件，或与管理员联系。

无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：无法从文件获取数据。（IES 10874）

原因

无法从 Excel 文件检索到数据。

操作

检查文件，或与管理员联系。

无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：无法从文件获取数据。（IES 10875）

原因

无法从 Excel 文件检索到数据。

操作

检查文件，或与管理员联系。

无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：无法在数据集上构建遍历器。（IES 10876）

原因

从 Excel 文件检索数据时出错。

操作

检查文件，或与管理员联系。

无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：没有可用的工作表。（IES 10877）

原因

在 Excel 文件中找不到工作表。

操作

检查文件，或与管理员联系。

无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：无法获取工作表列表。（IES 10878）

原因

无法从 Excel 文件检索到工作表列表。

操作

检查文件，或与管理员联系。

无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：从选定范围中获取的数据无效。（IES 10879）

原因

从 Excel 文件中某一范围检索的数据无效。

操作

检查文件，或与管理员联系。

无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：选定工作表无效。（IES 10880）

原因

Excel 工作表无效。

操作

检查 Excel 文件，或与管理员联系。

无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：获取数据抽样时出错。（IES 10881）

原因

从 Excel 文件检索数据时出错。

操作

检查文件，或与管理员联系。

无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：创建数据遍历器时出错。（IES 10882）

原因

从 Excel 文件检索数据时出错。

操作

与管理员联系。

无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：检索数据时出错。（IES 10883）

原因

从 Excel 文件检索数据时出错。

操作

与管理员联系。

无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：发生了内部错误。（IES 10884）

原因

从 Excel 文件检索数据时出错。

操作

与管理员联系。

无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：范围选择无效。（IES 10885）

原因

从 Excel 文件检索数据时出错，因为选定的范围无效。

操作

检查文件，或与管理员联系。

## 无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：范围选择与工作表不匹配。（IES 10886）

原因

从 Excel 文件检索数据时出错，因为范围选择与工作表不匹配。

操作

检查文件，或与管理员联系。

## 对象的条件引用另一个查询中不同类型的对象。（IES 10887）

原因

其他查询中的对象的数据类型与条件中的对象不同。

操作

更正条件。

## 对象的条件引用另一个查询中不存在的对象。（IES 10888）

原因

条件引用的对象或查询不存在。

操作

更正条件。

## 查询中存在循环依赖项。（IES 10889）

原因

查询中存在循环依赖项。

操作

编辑查询以删除循环依赖项。

### 数据库错误：{error\_db}。（IES 10901）

#### 原因

数据库返回了消息中指定的错误。

#### 操作

请与管理员联系，并向其提供所发生错误的详细信息。

### 查询已超过固定时间限制：{error\_db}。（IES 10902）

#### 原因

查询无法返回数据，因为运行时间过长。

#### 操作

再次运行该查询。如果问题仍然存在，请与管理员联系。

### 无效的数据库字段类型：{db\_fieldname}。（IES 10903）

#### 原因

消息中指定的数据库字段包含无效的数据类型。

#### 操作

与管理员联系。

## 24.2 查询技术 Java（QTJ）错误消息

查询技术错误消息包括以下类别：

| 范围                    | 类别   |
|-----------------------|------|
| QTJ 00500 — QTJ 005.. | 查询错误 |

## 意外的枚举类型 {0} 。（QTJ 00501）

### 原因

系统遇到新的枚举类型，该枚举类型已声明但不兼容。

### 操作

检查是否声明了正确的枚举类型，因为不兼容的对象类型通常会导致此错误。

## 不支持嵌套的 @aggregate\_aware 函数（QTJ 00510）

### 原因

查询中包含嵌套函数 @Aggregate\_Aware。不支持此函数。

### 操作

删除对嵌套的 @Aggregate\_Aware 对象的引用。

## 循环引用：请检查表达式中对其他业务层对象的引用。（QTJ 00511）

### 原因

表达式引用自身。不允许这种做法。

### 操作

Universe 设计员可以检查表达式对其他业务层对象的引用。

## @Select 引用不正确。请检查 @Select 声明的定义。（QTJ 00512）

### 原因

@Select 语句包含错误。

### 操作

请检查查询和 @Select 语句，并更正所有错误。

## @Where 引用不正确。请检查 @Where 声明的定义。（QTJ 00513）

### 原因

查询中的 @Where 语句包含错误。

操作

检查查询和 @Where 语句，以查找任何错误或不兼容。

@Prompt 引用不正确。请检查 @Prompt 声明的有效性。（QTJ 00514）

原因

查询中的 @Prompt 语句包含错误。

操作

检查查询和 @Prompt 语句，以查找任何错误或不兼容。

错误的层次结构引用。（QTJ 00515）

原因

查询中声明的层次结构包含错误。

操作

检查查询表达式中的错误。

无法获取源 “{0}” 的目录。请检查数据基础连接。（QTJ 00516）

原因

无法获取源 “{0}” 的目录。

操作

检查与数据基础中的数据源的连接。

找到循环引用。请检查查询表达式中的 @DerivedTable 函数调用。（QTJ 00550）

原因

表达式包含循环引用。

操作

请检查查询表达式中的 @DerivedTable 函数调用。



### 不支持超过 20 层的嵌套派生表。（QTJ 00551）

#### 原因

存在超过 20 层的嵌套派生表。

#### 操作

编辑 @DerivedTable 表达式以减少嵌套层数。

### 参数定义无效：不支持基于 {0} 的 @execute。（QTJ 00552）

#### 原因

参数定义包含不受支持的 @execute 函数用法。

#### 操作

编辑参数定义并检查 @execute 函数的用法。

### 参数定义无效：值列表的表达式中不支持 @execute 语法。（QTJ 00553）

#### 原因

值列表的表达式中不支持 @execute 语法。

#### 操作

编辑值列表表达式并删除 @execute 函数。

### 无效的值列表定义：值列表 {0} 或其当前列是隐藏的。（QTJ 00561）

#### 原因

值列表已隐藏，或者当前列已隐藏。

#### 操作

检查 Universe 或业务层中的隐藏对象。激活对象，或者重新定义值列表表达式。

## 24.3 Universe 查询（WIS 00001 — WIS 00509）错误消息

查询错误消息包括以下范围：

| 范围                    | 类别               |
|-----------------------|------------------|
| WIS 00001 — WIS 00509 | 查询 Universe 时出错。 |

Some objects are no longer available in the universe. (Error: WIS 00001)

原因

Universe 中的一个或多个对象不再可用。

操作

重建不包含已过时对象的查询。

Some objects are not available to your user profile. You cannot refresh this document. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00002)

原因

用户对查询中包含的一个或多个对象的数据没有所需的用户访问权限。由于不允许您访问这些对象的数据，因此无法刷新该报表。

操作

请求管理员授予访问这些对象的所需权限。

Some pre-defined filters are no longer available in the universe. (Error: WIS 00003)

原因

universe 中的一个或多个预定义过滤器已不可用。预定义过滤器是条件对象，这些对象是一些预定义的 WHERE 子句。其作用是限制查询中返回的数据。

操作

从查询中删除预定义过滤器，并使用相应的运算符和操作数在查询中手动创建同一条件。

Some database tables are no longer available in the universe. (Error: WIS 00004)

原因

由 Universe 中的对象引用的一个或多个数据库表已不可用。这些表可能已被重命名或已从数据库中删除。

操作

Universe 设计员需要刷新 Universe 结构。

Invalid Prompt definition. (Error: WIS 00005)

原因

提示中的语法无效，或该提示引用了 Universe 中已不存在的对象。

操作

Universe 设计员可以验证提示语法是否正确，并检查提示中引用的所有对象是否存在。

Invalid Aggregate Aware definition. (Error: WIS 00006)

原因

查询中的一个或多个对象在其定义中使用了聚合感知函数。此聚合感知函数的语法无效。

操作

Universe 设计员必须验证聚合感知语法是否正确。

A filter contains a wrong value. You cannot run this query. (Error: WIS 00007)

原因

过滤器包含无效的操作数。例如，过滤器包含一个空常量，或使用字母数字值定义了一个处理数值的过滤器。

操作

验证过滤器语法。

The query cannot run because it contains incompatible objects. (Error: WIS 00008)

#### 原因

该查询包含返回无法合并或同步的数据集的对象。这可能是由于在 Universe 中未设置某些参数，以允许为每个上下文使用多个 SQL 语句或为每个度量使用多个 SQL 语句。

#### 操作

Universe 设计员可以编辑该 Universe 并执行以下操作：

- 选择选项“为每个上下文使用多个 SQL 语句”和“为每个度量使用多个 SQL 语句”。
- 创建一个新的包含不兼容对象的上下文。

You cannot run the query because an advanced filter contains an incompatible object. Try simplifying the filter set and run your query again. (Error: WIS 00009)

#### 原因

高级过滤器是一个子查询。不能将不兼容的对象合并到子查询中。

#### 操作

更改高级过滤器定义，以只使用兼容对象。

The universe does not allow using a complex expression in a GROUP BY statement. You cannot run this query. (Error: WIS 00010)

#### 原因

查询包含一个使用公式或别名的 GROUP BY 子句。Universe 不允许在 GROUP BY 子句中使用这些表达式。

#### 操作

修改此查询，使其不包含使用公式或别名的对象。

The object {0} contains multiple attributes. This syntax is not supported in this version. (Error: WIS 00011)

#### 原因

查询中的一个或多个对象在其定义中使用了逗号（,）而不是连接运算符。此语法不受支持。

#### 操作

重新定义使用逗号连接两个对象的数据的对象。您可以对 RDBMS 使用标准连接运算符。

You cannot run this query because it will produce a Cartesian product. (Error: WIS 00012)

#### 原因

该查询将生成一个笛卡儿积。笛卡儿积是一个结果集，它包含查询中的对象推导出的表行的所有可能组合。它很少是一个正确的结果。Universe 中已经设置了用于阻止笛卡儿积的参数。

#### 操作

Universe 设计员有两个选择：

- 修改 Universe 表模式，使之包含正确的联接和限制，以防止可能出现的笛卡儿积。
- 如果业务上下文能够接受笛卡尔积，请将 Universe 参数设置为允许使用笛卡尔积。

Query script generation failed. {0} (Error: WIS 00013)

#### 原因

在查询生成 SQL 期间发生错误。这种情况可能由多种原因引起；例如，查询未引用数据库中的任何表。

#### 操作

Universe 设计员可以检查与查询中涉及的对象关联的 SQL。

Aggregate aware resolution failed. (Error: WIS 00014)

#### 原因

查询对象排除了聚合感知函数所有可能的 SQL 选择。

#### 操作

Universe 设计员可以在聚合导航中删除对象之间的不兼容性。

Multiple Query Filters contain a prompt with the same text, but different operand type or operator count of values. (Error: WIS 00015)

#### 原因

该查询包含多个显示相同消息的提示。具有相同消息的提示会合并，并且仅显示一次。如果为其中的某些提示定义的运算符要求您输入一个值，而具有相同消息的其他提示中的运算符要求您输入多个值，则无法合并该提示。

**操作**

修改提示定义，以使其具有兼容的运算符或不同的提示文本。

The Query contains an @script() function, which is not supported. (Error: WIS 00016)

**原因**

查询为该文档生成的 SQL 包含一个不受支持的 @script() 函数。

**操作**

Universe 设计员可以从查询表达式中删除 @script。

The following objects cannot be used as Result Objects: {0}. (Error: WIS 00017)

**原因**

查询定义在“结果对象”窗格中包含无法在查询中使用的对象。

**操作**

执行以下操作之一：

- 从“结果对象”窗格中删除列出的对象。
- 与管理员联系，并请求能够在为查询定义的“结果对象”中包含这些列出的对象。

The following objects cannot be used as Query Filters: {0}. (Error: WIS 00018)

**原因**

查询定义在“查询过滤器”窗格中包含无法在查询过滤器中使用的对象。

**操作**

执行以下操作之一：

- 从“查询过滤器”窗格中删除列出的对象。
- 与管理员联系，并请求能够在为查询定义的过滤器中包含这些列出的对象。

A query filter object contains too many values for the object to be used in a query filter. (Error: WIS 00019)

**原因**

在查询过滤器中选定的值太多。

操作

少选一些值。

The only authorized SQL statement is SELECT. {0} (Error: WIS 00020)

原因

查询生成的 SQL 无效。

操作

Universe 设计员可以验证查询以及生成的 SQL。

This combined query cannot run because one of the queries contains incompatible objects. (Error: WIS 00021)

原因

合并查询中的其中一个查询包含不兼容对象。

操作

删除不兼容的对象。

The query does not reference any table when attempting to build the WHERE clause. (Error: WIS 00022)

原因

查询没有引用数据库表。

操作

修改查询以引用表。

Invalid sub-query filter. Either data cannot be retrieved (null) or no result objects are defined. (Error: WIS 00023)

原因

子查询包含一个返回空数据的无效过滤器。

操作

修改子查询过滤器。

Incompatible object types in the sub-query filter. (Error: WIS 00024)

原因

子查询过滤器包含不兼容的对象类型。

操作

修改子查询过滤器。

The query is too complex to apply a sampling function. When the function is applied, no SQL is generated so query aborts. Try to simplify your query ( such as, combined query, or query with JOIN or SYNCHRO operators). (Error: WIS 00025)

原因

查询太复杂而无法应用抽样函数。

操作

尝试简化查询。

Failed to regenerate SQL for optional prompts. The following required prompts were skipped: {0}. (Error: WIS 00026)

原因

无法重新生成 SQL。

操作

与管理员联系。

Removing skipped prompts from the query will introduce new prompts. This introduces complexities that cannot be supported. (Error: WIS 00027)

原因

由于可选的提示而无法处理查询。

操作

从查询中删除可选的提示。



Universe not found. Either the universe was deleted from the repository or you do not have sufficient rights to see the universe in the repository. (Error: WIS 00501)

原因

Universe 不可用；例如，Universe 不存在或已被移动。

操作

Universe 设计员可以检查资源库中是否存在 Universe 及其是否可以由连接访问。如果这是一个链接的 Universe，则检查链接是否仍有效。

与管理员联系，以请求相应的访问权限。

User rights not found. (Error: WIS 00502)

原因

无法从资源库中检索用户权限列表。这可能是由于承载资源库的服务器已经关闭，或者网络连接无法正常工作。

操作

管理员可以验证网络连接。如果网络正常运行，则验证对资源库数据库的访问权限。

You are not authorized to access the universe {0}. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00503)

原因

用户没有访问 Universe 的所需权限。

操作

与管理员联系，以请求对此 Universe 的访问权限。

You do not have the right to access data for this universe. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00504)

原因

用户没有访问 Universe 数据的权限。

操作

有关 Universe 数据访问权限的信息，请与管理员联系。

You do not have the right to access data for this universe connection. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00505)

原因

您没有相应权限查看通过 Universe 连接提供的数据。

操作

请求管理员授予查看该数据的权限。

Failed to download universe {0} from repository {1}. Check that there is enough memory available and try again. (Error: WIS 00506)

原因

无法下载 Universe。

操作

与管理员联系。

You do not have the right to access data for this core universe. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00507)

原因

用户没有访问 Universe 数据的权限。

操作

与管理员联系。

Single Sign On is not supported on Unix platforms. (Error: WIS 00508)

原因

无法在 Unix 平台上使用单一登录。

操作

与管理员联系。

Universe data connection could not be found. The connection has been deleted or you do not have the right to use it. (Error: WIS 00509)

原因

Universe 数据连接不可用，因为它已被删除，或者用户没有该连接的访问权限。

操作

与管理员联系。

## 第 25 章 Universe 错误消息

Universe 错误消息包括以下范围和类别：

- Universe 管理（UNM）错误消息
- Universe（UNV）错误消息

### 25.1 Universe 管理（UNM）错误消息

Universe 管理错误消息包括以下内容：

| 范围                | 类别            |
|-------------------|---------------|
| UNM0001 – UNM0016 | Universe 管理错误 |

可能存在不一致情况。(UNM0001)

#### 原因

Universe 可能包含：

- 对象、条件或联接的 SQL 定义中的无效语法
- 环路
- 孤立的表
- 缺少或不正确的基数。

#### 操作

在 Universe 上运行“完整性检查”。这将检查 Universe 的结构是否符合数据库的要求。

## 不正确的数字格式 (UNM0002)

### 原因

您输入的 SQL 公式中存在语法错误。数字格式不正确。

### 操作

请重新输入数字，然后重新提交公式。

## 引号丢失 "... " (UNM0003)

### 原因

您输入的 SQL 公式中存在语法错误。公式缺少单引号。

### 操作

请输入缺少的单引号，然后重新提交公式。

## 双引号丢失 "... " (UNM0004)

### 原因

您输入的 SQL 公式中存在语法错误。公式缺少双引号。

### 操作

请输入缺少的双引号，然后重新提交公式。

## 右括号丢失 {...} (UNM0005)

### 原因

您输入的 SQL 公式中存在语法错误。公式缺少结束括号。

### 操作

请输入缺少的结束括号，然后重新提交公式。

## 函数名后的左圆括号丢失 (UNM0006)

### 原因

您输入的 SQL 公式中存在语法错误。公式缺少开始括号。

操作

请输入缺少的开始括号，然后重新提交公式。

## 右圆括号丢失 (UNM0007)

原因

您输入的 SQL 公式中存在语法错误。公式缺少结束括号。

操作

请输入缺少的结束括号，然后重新提交公式。

## 参数丢失 (UNM0008)

原因

您输入的 SQL 公式中存在语法错误。公式缺少一个或多个参数。

操作

请输入缺少的参数，然后重新提交公式。

## 参数数量不正确 (UNM0009)

原因

您输入的 SQL 公式中存在语法错误。公式可能缺少一个或多个参数，或包含太多参数。

操作

请输入正确数量的参数，然后重新提交公式。

## 字符不正确 (UNM0010)

原因

您输入的 SQL 公式中存在语法错误。您在其中一个字段语句中包括了未被授权的字符。

操作

请检查并更正语法。然后重新提交公式。

## 缩进不正确 (UNM0011)

### 原因

您输入的 SQL 公式中存在语法错误。您在其中一个字段语句中包括了非法缩进。

### 操作

请检查并更正语法。然后重新提交公式。

## 操作数不兼容 (UNM0012)

### 原因

您输入的 SQL 公式中存在语法错误。您包括了与当前 SQL 函数不兼容的操作数。

### 操作

请检查并更正 SQL。然后重新提交公式。

## 变量定义中的环路 (UNM0013)

### 原因

您输入的 SQL 公式中存在语法错误。您包括了无法解析的循环。

### 操作

请检查并更正语法。然后重新提交公式。

## 返回类型与用户对象类型不兼容。(UNM0014)

### 原因

您输入的 SQL 公式中存在语法错误。“用户对象定义”中存在不一致的情况。

### 操作

请检查并更正语法。然后重新提交公式。

## 语法错误 (UNM0015)

### 原因

如果在对象名称中使用特殊字符，则会出现此错误消息，这些特殊字符包括：[ ] = & @ × \$ % , ; ! ß £ ~ § µ + ' ( ) { } -

**操作**

不要在对象名称中使用特殊字符。

**不能以同样的名称创建两个用户对象。(UNM0016)****原因**

您试图使用已分配给另一个用户对象的名称创建用户对象。

**操作**

请为用户对象选择唯一的名称。然后重新提交公式。

## 25.2 Universe (UNV) 错误消息

Universe 错误消息包括以下内容：

| 范围                | 类别          |
|-------------------|-------------|
| UNV0017 - UNV0049 | Universe 错误 |

**服务器没有响应。(UNV0017)****原因**

当用户尝试执行以下各类操作（进行“ping”连接、刷新 Universe 结构或刷新文档）以访问数据库时，可能会显示此消息。

**操作**

通过“ping”此服务器验证网络连接。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Oracle Net8），检查资源库数据库中是否有任何响应。

### 25.2.2 服务器没有响应。(UNV0018)



**原因**

在尝试访问未连接的数据库时（服务器已关闭或连接中断），可能会显示此消息。

**操作**

通过“ping”此服务器验证网络连接。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8 for Oracle）检查资源库数据库是否有响应。

## 此别名用于表。(UNV0031)

**原因**

要用作别名的名称已用作表名。名称在 Universe 中必须是唯一的。

**操作**

将另一个名称作为别名并重试。

## 关联表不存在。(UNV0032)

**原因**

找不到尝试使用的表的 ID。

**操作**

重试。如果问题仍然存在，在导入过程中可能出现了问题。重新导入 Universe 并重试。

## 此对象已存在。(UNV0035)

**原因**

您试图创建的对象在类中已存在。在相同的类中，对象必须具有唯一的名称。

**操作**

请重命名现有对象，或为新对象指定另一个名称。如果更改现有对象的名称，则使用此对象的文档可能无法正确刷新。

## 找不到策略连接。(UNV0049)

**原因**

当使用外部对象策略来访问资源库时，可能会显示此消息。

### 操作

必须将 .PRM 文件的 [CONNECTION] 节中所引用的连接定义为个人连接。如果将该连接定义为安全连接，它将无法工作。这是因为，此连接使您能够访问各个元数据结构，并且可能无法供所有其他用户使用。

### 注意：

外部策略文件是在位于以下文件夹的各个子文件夹中的 .PRM 文件中声明的：

```
$INSTALLDIR\dataAccess\RDBMS\legacy  
\<database name>
```

## 第 26 章 升级管理工具（UMT）错误消息

升级管理工具（UMT）中包含以下错误消息类别：

| 范围                | 类别          |
|-------------------|-------------|
| UMT 00001         | 升级管理工具（UMT） |
| UMT 00301 — 00304 | 升级管理工具（UMT） |
| UMT 10001 — 10006 | 升级管理工具（UMT） |
| UMT 10101 — 10105 | 升级管理工具（UMT） |
| UMT 20001 — 20016 | 升级管理工具（UMT） |
| UMT 20106 — 20112 | 升级管理工具（UMT） |
| UMT 20201 — 20215 | 升级管理工具（UMT） |

### 26.1 UMT 00001

在重新启动升级管理工具之前，选择的新语言不会生效。（UMT 00001）

#### 原因

为升级管理工具选择了新语言。

#### 操作

重新启动升级管理工具，以便以选定语言使用它。

## 26.2 UMT 00301 — 00304

此对象升级过程中已经创建了标题为 “ {0} ”，类型为 “{1}” 的另一个对象。（UMT 00301）

原因

已执行了迁移操作。

操作

无需执行任何操作。

此对象升级过程中已经创建了标题为 “ {0} ”，类型为 “{1}” 的另一个对象。（UMT 00302）

原因

已执行了迁移操作。

操作

无需执行任何操作。

升级期间将不提交此对象。这是设计导致的行为，不是错误。（UMT 00303）

原因

已执行了迁移操作。

操作

无需执行任何操作。

在此对象的升级过程中，已经排除了提交标题为 “ {0} ”，类型为 “{1}” 的另一个对象。这不是错误。这不是错误。（UMT 00304）

原因

已执行了迁移操作。

操作

无需执行任何操作。

## 26.3 UMT 10001 — 10006

只有管理员才能更改参数。（UMT 10001）

原因

用户帐户没有对升级管理工具应用程序对象的编辑权限。

操作

使用中央管理控制台为用户帐户授予编辑权限

已出现警告。无法获得更多详细信息。（UMT 10002）

原因

升级过程中发生问题。

操作

重新启动升级管理工具。

没有找到文件“{0}”。请检验给定的文件名是否正确。（UMT 10003）

原因

缺少所选文件。

操作

选择有效文件。

不提交此对象。这是升级过程的一部分，不是错误。（UMT 10004）

原因

已执行了迁移操作。

操作

无需执行任何操作。

此对象不作为标题为 “{0} ”，类型为 “{1}” 的另一个对象的升级过程的一部分提交。这不是错误。这不是错误。(UMT 10005)

原因

已执行了迁移操作。

操作

无需执行任何操作。

对于通过第三方身份验证映射入的用户和组，使用名称（而非 CUID）检测用户或组是否已在目标处存在。(UMT 10006)

原因

将具有第三方别名的用户和组映射到目标系统上具有相同名称的用户和组。

操作

无需执行任何操作。

## 26.4 UMT 10101 — 10105

您以非系统管理员用户身份登录到源 CMS。无法导出无权访问的对象。建议以系统管理员身份运行升级管理工具。(UMT 10101)

原因

用于登录到源 CMS 的用户帐户不是 Administrators 组的成员。

操作

注销，然后用具备管理员权限的帐户登录。

您已以非系统管理员的用户身份登录目标 CMS。由于安全权限的限制，某些对象可能提交失败。  
(UMT 10102)

原因

用于登录到目标 CMS 的用户帐户不是 Administrators 组的成员。

操作

注销，然后用具备管理员权限的帐户登录。

您以非系统管理员用户身份登录到源 CMS 和目标 CMS。无法导出或提交无权访问的对象。建议以系统管理员身份运行升级管理工具。(UMT 10103)

原因

用于登录到源中央管理服务器和目标中央管理服务器的用户帐户不是 Administrators 组的成员。

操作

注销，然后用管理员帐户登录。

您以非系统管理员用户身份登录到源 XI Release 2 CMS。无法导出无权访问的对象。此外，也不会导出用户密码。建议以系统管理员身份运行升级管理工具。(UMT 10104)

原因

用于登录到源 CMS 的用户帐户不是 Administrators 组的成员。

操作

注销，然后用管理员帐户登录。

您以非系统管理员用户身份登录到源 CMS 和目标 CMS。无法导出或提交无权访问的对象。此外，也不会导出用户密码。建议以系统管理员身份运行升级管理工具。(UMT 10105)

原因

用于登录到源中央管理服务器和目标中央管理服务器的用户帐户不是 Administrators 组的成员。

操作

注销，然后用管理员帐户登录。

## 26.5 UMT 20001 — 20016

### 无法识别对象 ID: {0} ( UMT 20001)

#### 原因

无法处理 InfoObject 的 ID。

#### 操作

重新启动升级管理工具。

### 已出错。无法获得更多详细信息。(UMT 20002)

#### 原因

发生内部错误。

#### 操作

重新启动升级管理工具。

### 应用升级管理工具应用程序插件更改失败。错误是: (UMT 20003)

#### 原因

用户帐户没有对升级管理工具应用程序对象的编辑权限。

#### 操作

使用中央管理控制台为用户帐户授予编辑权限

### 发生意外错误。(UMT 20004)

#### 原因

发生内部错误。

#### 操作

重新启动升级管理工具。



发生了类型为 “{0} ” 的意外错误。(UMT 20005)

原因

发生内部错误。

操作

重新启动升级管理工具。

无法从对象管理器获取 CUID 为 “{0} ” 的对象。(UMT 20006)

原因

发生内部错误。

操作

重新启动升级管理工具。

无法获取 “ {0} ” 的 CUID。错误为: {1} (UMT 20007)

原因

发生内部错误。

操作

重新启动升级管理工具。

权限不足，无法获取升级管理工具应用程序对象。请用对升级管理工具应用程序对象有查看权限的用户身份登录。(UMT 20008)

原因

用户帐户没有对升级管理工具应用程序对象的查看权限。

操作

使用中央管理控制台为用户帐户授予查看权限。

检测到升级管理工具附属项目之间存在内部不一致。对象: {0}，属性: {1}，意外值: {2}。  
(UMT 20009)

原因

发生内部错误。

操作

重新启动升级管理工具。

检测到与升级管理工具关联的插件之间存在内部不一致。至少有插件“{1}”和“{2}”使用提示名称“{0}”。(UMT 20010)

原因

发生内部错误。

操作

重新启动升级管理工具。

检测到与升级管理工具关联的插件之间存在内部不一致。插件“{1}”中的提示名称“{0}”包含一个或多个无效字符。(UMT 20011)

原因

由于一个或多个迁移插件无效，发生内部错误。

操作

重新安装指定迁移插件。

版本检查失败。源系统或源 BIAR 文件必须属于较旧的版本。目标系统必须属于当前版本。(UMT 20012)

原因

已经将来自部署的当前版本的 BIAR 文件用作升级源，或者尝试了连接到早期版本的部署作为升级目标。

操作

使用早期版本中的 BIAR 文件作为升级源，然后连接到当前版本的部署作为升级目标。

版本检查失败。源系统必须是当前版本。(UMT 20013)

原因

尝试了连接到源部署的非当前版本。

操作

连接到源部署的当前版本。

版本检查失败。源系统的版本必须是 XI Release 2 或更高版本。(UMT 20014)

原因

尝试了连接到低于受支持的最低版本的源部署版本。

操作

连接到有效源部署。

在浏览器中打开“帮助”失败。(UMT 20015)

原因

当前计算机未安装 Web 浏览器。

操作

安装 Microsoft Internet Explorer 或 Mozilla Firefox 之类的 Web 浏览器。

当前未将升级管理工具配置为使用 WinAD。请参考升级指南以了解如何正确设置 WinAD 身份验证。(UMT 20016)

原因

所需 Java 系统属性不引用 WinAD 配置文件。

操作

使用正确的 Java 系统属性运行升级管理工具。

## 26.6 UMT 20106 — 20112

要执行完整升级，必须以系统管理员的身份登录源 CMS。(UMT 20106)

原因

用于登录到源中央管理服务器的用户帐户不是 Administrators 组的成员。

操作

注销，然后使用具有管理权限的帐户登录。

要执行完整升级，必须以系统管理员的身份登录到目标 CMS。（UMT 20107）

原因

用于登录到目标中央管理服务器的用户帐户不是 Administrators 组的成员。

操作

注销，然后用管理员帐户登录。

要执行完整升级，必须以系统管理员的身份登录源 XI Release 2 CMS。（UMT 20108）

原因

用于登录到源中央管理服务器的用户帐户不是 Administrators 组的成员。

操作

注销，然后用管理员帐户登录。

所有源输入文件资源库服务器均不可用。请检查源系统，并确保 FRS 服务器正在运行。（UMT 20109）

原因

源部署中无可用的输入文件资源库服务器（FRS）。

操作

在源部署中启动或启用至少一个 FRS。

所有源输出文件资源库服务器均不可用。请检查源系统，并确保 FRS 服务器正在运行。（UMT 20110）

原因

源部署中无可用的输入文件资源库服务器（FRS）。

操作

在源部署中启动或启用至少一个 FRS。

所有目标输入文件资源库服务器均不可用。请检查目标系统，并确保 FRS 服务器正在运行。  
(UMT 20111)

原因

目标部署中无可用的输入文件资源库服务器 (FRS)。

操作

在目标部署中启动或启用至少一个 FRS。

所有目标输出文件资源库服务器均不可用。请检查目标系统，并确保 FRS 服务器正在运行。  
(UMT 20112)

原因

目标部署中无可用的输入文件资源库服务器 (FTS)。

操作

在目标部署中启动或启用至少一个 FRS。

## 26.7 UMT 20201 — 20215

检测到了无效的升级模式。请参阅文档获取可接受模式列表。(UMT 20201)

原因

尚未选择有效升级模式。

操作

选择有效升级模式。

源系统名称不得为空。(UMT 20202)

原因

尚未为源部署提供名称。

操作

为源部署提供有效名称。

源系统用户名不得为空。（UMT 20203）

原因

尚未为源部署提供用户名。

操作

为源部署提供有效用户名。

源系统身份验证不得为空。（UMT 20204）

原因

尚未为源部署指定身份验证方法。

操作

为源部署提供身份验证方法。

目标 CMS 名称不得为空。（UMT 20205）

原因

尚未为目标部署提供名称。

操作

为目标部署提供有效名称。

目标用户名不得为空。（UMT 20206）

原因

尚未为目标部署提供用户名。

操作

为目标部署提供有效用户名。

## 目标身份验证类型不得为空。(UMT 20207)

### 原因

尚未为目标部署指定身份验证方法。

### 操作

为目标部署提供身份验证方法。

## BIAR 文件路径不能为空。(UMT 20208)

### 原因

未指定 BIAR 文件的位置或名称。

### 操作

提供 BIAR 文件的有效位置和名称。

## 无法找到 BIAR 文件路径中指定的目录。请验证路径。(UMT 20209)

### 原因

缺少 BIAR 文件中指定的位置。

### 操作

确保指定位置有效。

## BIAR 文件路径无效。请验证路径。(UMT 20210)

### 原因

BIAR 文件的位置或名称无效。

### 操作

提供 BIAR 文件的有效位置和名称。

## 无法找到指定的 BIAR 文件。请检查文件路径。(UMT 20211)

### 原因

缺少指定 BIAR 文件。

操作

提供 BIAR 文件的有效位置和名称。

## 日志文件路径不能为空。(UMT 20212)

原因

缺少日志文件中指定的位置。

操作

确保指定位置有效。

## 日志文件路径无效。请验证路径。(UMT 20213)

原因

日志文件的位置无效。

操作

为日志文件提供有效位置。

## 提示 “{0} ” 无效。请参阅文档获取可接受提示的列表。(UMT 20214)

原因

未指定无效提示名称。

操作

提供有效的提示名称。

## 无法找到日志文件路径中指定的目录。请验证路径。(UMT 20215)

原因

用于保存日志文件的指定路径中缺少一个文件夹。

操作

指定包含正确文件夹的路径。



## 第 27 章 Web Intelligence 错误消息

Web Intelligence 错误消息包括以下范围和类别：

- Web Intelligence Java 界面 (WIJ) 错误消息
- Web Intelligence HTML 界面 (WIH) 错误消息
- Web Intelligence 桌面 (WIO) 错误消息
- Web Intelligence 服务器 (WIS) 错误消息
- Web Intelligence 报表引擎 (RWI) 错误消息

### 27.1 Web Intelligence Java 界面 (WIJ) 错误消息

Web Intelligence Java 界面错误消息包括以下类别：

| 范围                    | 类别                       |
|-----------------------|--------------------------|
| WIJ 10000 – WIJ 77778 | Web Intelligence Java 界面 |

需要使用公式编辑器创建公式。（错误：WIJ 10000）

#### 原因

您使用“单元格属性”面板而非公式编辑器在单元格中键入了公式。

#### 操作

启动公式编辑器并在“公式定义”窗格中定义公式。

不能创建与现有的文档对象具有相同名称的变量。给该新变量起一个不同的名称。（错误：WIJ 10001）

原因

在单个文档中，不能包含多个同名的对象或变量。

操作

要保存新变量，请为该变量提供一个与文档中已经包含的对象和变量不同名的名称。

不能根据相对于此报表部件定位的块、单元格或节来相对定位此报表部件。在下拉列表中选择不同的块、单元格或节，或取消选择“相对”选项。（WIJ 10500）

原因

当相对于引用选定报表部件的其他报表部件定位报表部件时，将创建一个循环附加。

操作

删除相对定位，或为相对定位选择其他块、单元格或节。

Web Intelligence 需要 Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2\_01。当前安装的 JRE 为 {0}。请与管理员联系以升级到 1.4.2\_01，或者，如果已安装了所需的版本，请在 [Java 插件控制面板] 中选择 [默认 VM] 条目。（WIJ 11111）

原因

如果使用该 Java 界面，将在本地 PC 上安装一个 Java applet。要使报表面板正常工作，必须安装和选择 Java 运行时环境 1.4.2\_01（或更高版本）。

操作

如果 PC 上已经安装了 Java 运行时环境 1.4.2\_01（或更高版本），则启动 Java 插件控制面板。为此，需要执行以下操作：

- 选择 Windows 菜单：“开始” > “设置” > “控制面板”。
- 双击“Java 插件”。
- 在“高级”选项卡上，选择“使用 Java 插件默认设置”，然后单击“应用”。

或者

与管理员联系，请求其帮助安装 Java 运行时环境 1.4.2\_01（或更高版本）。

解码文档时出错。请尝试使用 BI 启动板打开该文档，或联系管理员获取更多信息。（WIJ 20000）

原因

Web Intelligence 无法在 Java 报表面板中解码和打开此文档。

操作

在 InfoView 中打开此文档，方法是在 InfoView “公司文档” 或 “个人文档” 页上单击列出该文档的文档标题。

如果此方法不起作用，请与管理员联系。

刷新和打开文档时发生异常问题。数据源已修改或删除，或者关于该文档的提示没有选择值。（WIJ 20001）

原因

该文档选择了“打开时刷新”选项。以下一个或多个说明可以解释此错误：

- 数据源自文档创建后已被修改。
- 数据源自文档创建后已被删除。
- 一个或多个提示没有选定值。

操作

与管理员联系。

意外错误。如果无法重新连接到服务器，请关闭 Intefactive Analysis 会话，然后重新启动。（WIJ 20002）

原因

服务器可能已关闭，或您的用户会话可能已关闭。

操作

与管理员联系。

无法获取当前报表的第一页。\\n请检查报表的有效性。（错误 WIJ 20003）。

原因

报表由于包含结构错误而无法显示。

#### 操作

执行以下操作之一：

- 在结构视图中查看此报表并验证其结构。例如，如果报表块重叠，或者如果表结构包含创建非对称表格的单元格，则可能导致错误。正确地修改报表结构。
- 与您的管理员联系，并请求他们在报表中搜索结构异常。

当前查询包含不可解析的对象。查询将被更新。（WIJ 20004）

#### 原因

查询中有不可解析的对象。

#### 操作

检查在数据源中没有删除相关对象。

当前请求返回了损坏的数据。若需更多信息，请与系统管理员联系（WIJ 20005）。

#### 原因

返回的数据已损坏。这可能是由于数据源或网络问题。

#### 操作

与您的管理员联系。

无法连接应用程序服务器。若需更多信息，请与系统管理员联系（WIJ 20010）。

#### 原因

应用程序服务器可能已关闭，或地址与预期地址不同。

#### 操作

与您的管理员联系。

要复制的 {0,number} MB 报表元素太大，无法导出到外部应用程序。\\n允许的最大大小为 {1,number} MB。（错误：WIJ 30004）

#### 原因

要复制的报表元素太大，因此无法复制。

#### 操作

请勿尝试复制该报表元素。

您的用户配置文件未授予您访问文档域以保存公司文档的权限。请将此文档保存为个人文档，或与 Business Objects 管理员联系（错误 WIJ 40000）。

原因

用户无权将该文档保存到公司资源库。

操作

将文档另存为个人文档，或请管理员提供将文档保存到资源库的权限。

此文档中的查询为空。在运行查询之前，请检查查询选项卡上的“结果对象”窗格是否包含对象（错误 WIJ 30000）。

原因

查询中不包含任何结果对象。

操作

编辑查询并添加结果对象。

此文档中的至少一个查询为空。在运行查询之前，请检查每个查询选项卡上的“结果对象”窗格是否包含对象（错误 WIJ 30001）。

原因

查询中不包含任何结果对象。

操作

将结果对象添加到空查询。

内存不足。缩小浏览器窗口大小或重新启动报表面板。（WIJ 30003）。

原因

计算机内存不足。这可能是因为浏览器窗口的大小太大。

操作

执行以下操作之一：

- 缩小浏览器窗口。
- 重新启动 Java 界面。

您的用户配置文件不允许保存个人文档或公司文档。若需更多信息，请与系统管理员联系。  
(WIJ 40001)

原因

由您的管理员定义的用户配置文件不允许您保存个人文档或公司文档。

操作

如果认为需要获准将个人文档和/或公司文档保存到 InfoView，请与管理员联系以请求修改您的安全配置文件。

此版本的 Web Intelligence 胖客户端不是最新版本，无法连接到此系统（错误 WIJ 50003）。必须通过单击[此处](#)升级 Web Intelligence 胖客户端。

原因

Web Intelligence 胖客户端的版本不够高，因此无法连接到此资源库。

操作

按照链接升级 Web Intelligence 胖客户端的版本。

发送到服务器的信息包含无效字符。使用“撤销”按钮取消最后对文档所作的更改，然后重试。  
(错误：WIJ 55555)

原因

应用程序发送到服务器的 XML 中存在错误。

操作

使用“撤销”功能删除对文档做出的错误修改，然后运行查询或再次刷新该文档。

会话已超时。文档 {文档名}.wid 已自动保存到“收藏夹”\“~InteractiveAnalysis”文件夹中。单击“还原”可以获取该文档。(WIJ 60001)

原因

由于服务器超时，当前文档已自动保存到“收藏夹”\“~InteractiveAnalysis”文件夹中。

操作

单击“还原”以获取自动保存的文档。

如果不能自动还原该文档，请手动从此文件夹中获取该文档。自动保存的文档名称采用原文档名称，但会添加自动生成的前缀和后缀。

请尽快从自动保存文件夹中获取该文档。此文件夹不是自动保存的文档的永久存储位置。

会话超时，但无法自动保存文档，因为未分配以下安全权限（WIJ 60002）：{权限列表}

原因

由于用户不具备以下部分或全部安全权限，因此无法自动保存文档：

编辑对象

删除对象

添加对象

操作

请管理员为您分配适当的安全权限。

由于服务器问题，无法获取文档（WIJ 77777）。

原因

无法获取文档，因为服务器已关闭。

操作

与管理员联系。

中央管理系统未正常工作。若需更多信息，请与系统管理员联系。（WIJ 77779）

原因

中央管理系统（CMS）未在运行。

操作

与您的管理员联系。

会话超时。请关闭 Java 界面并再次登录。（WIJ 77778）

原因

用户在未使用 Java 界面的情况下登录到 BI 启动板的时间超过了系统允许的最长时间。

操作

注销并重新登录回 BI 启动板以继续使用 Java 界面（将丢失超时前所做的任何未保存的修改）。

要延长允许登录到 BI 启动板的时间，请管理员增加会话超时参数。

## 27.2 Web Intelligence 桌面（WIO）错误消息

Web Intelligence 桌面（胖客户端）错误消息包括以下类别：

| 范围                    | 类别                  |
|-----------------------|---------------------|
| WIO 00001 — WIS 30284 | Web Intelligence 桌面 |

### Web Intelligence 桌面无法登录。（WIO 00001）

#### 原因

浏览器高速缓存可能已满 — 某些情况下，这可能会使 Web Intelligence 桌面无法登录。

#### 操作

如果浏览器高速缓存已满，请将其清空。如果 Web Intelligence 桌面仍然无法登录，请与管理员联系。

### 无法打开超级链接（WIO 00002）。

#### 原因

- 超级链接中的 URL 构建错误。
- 超级链接引用了 CMC 中的文档。然而出于以下两种原因，CMC 中的文档并不总是能够从 Web Intelligence 桌面进行访问：
  - 由于未选定“使用完整的 URL 路径创建超级链接”设置，因此超级链接未指定承载该文档的服务器的名称。如果在 BI 启动板之外使用，不完整的 URL 是无效的。
  - 超级链接构建了完整的 URL，但 URL 中指定的服务器不可从运行 Web Intelligence 胖客户端的计算机中进行访问。

#### 操作

更正超级链接，或联系管理员以获得帮助。



没有更多的可用内存。(WIS 30280) (WIO 30280)

原因

系统内存不足。

操作

关闭打开的文档以释放内存。

无法继续，因为内存不足。请关闭文档以释放内存。(WIO 30284)

原因

系统内存低。

操作

关闭打开的文档以释放内存。

## 27.3 Web Intelligence 服务器 (WIS) 错误消息

Web Intelligence 服务器错误消息包括以下内容：

| 范围                    | 类别                   |
|-----------------------|----------------------|
| WIS 30000 — WIS 40000 | Web Intelligence 服务器 |

此文档中的查询为空。(WIS 30000)

原因

没有为该文档定义数据。

操作

向查询添加结果对象。

此文档中至少有一个查询为空。(WIS 30001)

原因

该文档中至少有一个查询没有定义数据。

操作

向查询添加结果对象。

您的安全配置文件不包含编辑查询的权限。(WIS 30251)

原因

用户无权编辑查询。

操作

与管理员联系，以请求能够在文档中编辑查询。

您的安全配置文件不包含编辑此文档的权限。(WIS 30252)

原因

用户无权编辑文档。

操作

与管理员联系并请求能够编辑文档。

您的安全配置文件不包含刷新此文档的权限。(WIS 30253)

原因

用户无权刷新文档。

操作

与管理员联系，以请求能够刷新文档。

您的安全配置文件不包含刷新值列表的权限。(WIS 30254)

原因

用户无权刷新值列表。

操作

与管理员联系，以请求能够在文档中刷新值列表。

您的安全配置文件不包含使用值列表的权限。(WIS 30255)

原因

用户无权使用值列表。

操作

与管理员联系，以请求能够在文档中使用值列表。

您的安全配置文件不包含查看由查询生成的 SQL 的权限。(WIS 30256)

原因

用户无权查看查询生成的脚本。

操作

与管理员联系，以请求能够在查询中查看脚本。

您的安全配置文件不包含使用公式语言的权限。(WIS 30257)

原因

用户无权使用公式语言或创建变量。

操作

与管理员联系，以请求能够在文档中使用公式语言以及创建变量。

您的安全配置文件不包含执行钻取分析的权限。(WIS 30258)

原因

用户无权执行钻取分析。

操作

与管理员联系，以请求能够在报表上进行钻取。

## 您的安全配置文件不包含扩大分析范围的权限。(WIS 30259)

### 原因

尝试在定义的分析范围外执行钻取操作，但没有在分析范围外执行钻取的权限。

### 操作

与您的管理员联系。

## 调用 {api\_name} API 时发生内部错误。(WIS 30270)

### 原因

有关文档或数据源的信息无效或不可用。

### 操作

管理员可以通过激活跟踪和验证与 API 关联的跟踪来跟踪由该错误引起的问题。

## 达到最大二进制输出大小限制。请联系 BusinessObjects 管理员。(WIS 30271)

### 原因

查看便携式文档格式 (PDF) 或 Microsoft Excel 格式的文档时，服务器将生成基于二进制的输出，该输出然后由 Web 浏览器解释。如果二进制输出的大小大于管理员为服务器指定的最大大小，则会出现此错误。

### 操作

与管理员联系并请求管理员增加最大大小。

## 达到最大二进制输出大小限制。请联系 BusinessObjects 管理员。(WIS 30272)

### 原因

查看 HTML 格式的文档时，服务器将生成基于字符的输出，该输出随后由 Web 浏览器解释。如果字符输出的大小大于管理员为服务器指定的最大大小，则会出现此错误。

### 操作

请求管理员增加最大文档大小。

## 无法生成查询或生成报表。(WIS 30351)

### 原因

无法完成定义查询以及生成报表所需的一个或多个步骤。这是由于下列原因之一造成的：

- 未初始化文档
- 数据源无效
- 未定义查询
- 未在 Universe 级别定义查询上下文
- 未在 Universe 级别为提示指定值

### 操作

请与管理员联系并请求管理员检查与数据源的连接，并请求检查 Universe 是否不包含未指定的上下文和提示值。

## 具有此名称的查询已存在。(WIS 30371)

### 原因

该文档中使用的其他查询已经使用了此名称。

### 操作

为该查询输入一个不同的名称。

Web Intelligence 服务器内存已满。请注销，稍后再尝试连接。如果问题仍存在，请与 Business Objects 系统管理员联系。（错误：ERR\_WIS\_30280）（WIS 30280）

### 原因

服务器内存已满。

### 操作

请稍后再试。如果问题仍然存在，请与管理员联系。

Web Intelligence 服务器繁忙。请保存任何暂挂的更改，稍后重试。如果问题仍然存在，请与 BusinessObjects 管理员联系。（错误：ERR\_WIS\_30284）（WIS 30284）

### 原因

服务器正忙。

#### 操作

保存所有更改，稍后重试。如果问题仍然存在，请与管理员联系。

Web Intelligence 服务器内存不足，文档已被关闭。如果问题仍然存在，请与 Business Objects 管理员联系。（错误：ERR\_WIS\_30285）（WIS 30285）

#### 原因

服务器内存已满。

#### 操作

请稍后再试。如果问题仍然存在，请与管理员联系。

You cannot edit this document because the query property option "Allow other users to edit the query" was not enabled when the document was created.（您不能编辑此文档，因为在创建此文档时没有启用查询属性选项“允许其他用户编辑所有查询”。）（WIS 30381）

#### 原因

该文档创建者未选择查询属性选项：“允许其他用户编辑查询”。

#### 操作

执行以下操作之一：

- 要求文档创建者启用该选项，并重新保存该文档。
- 将文档副本保存为个人文档，然后在该副本中编辑此查询。

WIQT 生成了一个内部错误。(WIS 30551)

#### 原因

WIQT 上出现了意外错误。

#### 操作

与您的管理员联系。

用户的 WIQT 会话已超时。请注销并重新登录到 BI 启动板。(WIS 30553)

#### 原因

用户在未使用 Web Intelligence 的情况下登录到 BI 启动板的时间超过了系统允许的最长时间。

操作

注销并重新登录回 BI 启动板（将丢失超时前所做的任何未保存的修改）。

要延长允许登录到 BI 启动板的时间，请让管理员增加会话超时参数。

没有更多可用的 WIQT 服务器。登录的并发用户已达到最大数量。(WIS 30554)

原因

登录的用户已达到最大数量。

操作

稍后再试，或让管理员增加并发用户的最大数量。

用户的安全配置文件不包含将文档保存为公司文档或通过使用 BI 启动板发送文档的权限。(WIS 30555)

原因

用户的安全配置文件不允许用户将文档保存为个人文档或公司文档，或者不允许调度文档。

操作

联系管理员以请求以下操作权限：

- 保存公司文档
- 向自己组中的用户发送文档
- 向其他组中的用户发送文档

具有此名称的公司文档已存在。您的安全配置文件不包含删除其他用户创建的公司文档的权限。(WIS 30556)

原因

您的安全配置文件不允许您覆盖现有的公司文档。

操作

与管理员联系，请求被授予适当权限从而可以删除由其他用户保存的公司文档。

资源库中没有具有此名称的文档。请指定其他文档名。(WIS 30557)

原因

由于以下原因之一，资源库中没有具有该名称的文档：

- 您错误键入了文档名
- 具有该名称的文档已经从资源库中删除

#### 操作

检查您是否正确输入了该文档名称。

#### 注意：

无法检索已删除的文档。

### 无法对此文档执行期望的操作。(WIS 30650)

#### 原因

由于缺少资源或出现访问问题，导致服务器无法完成当前任务。

#### 操作

执行以下操作之一：

- 关闭会话，从 BI 启动板注销，然后再次登录。
- 请求管理员验证安全配置文件是否允许相应用户访问公司资源库。

### 无法加载 XML 文档。(WIS 30751)

#### 原因

将 BusinessObjects 文档迁移到 Web Intelligence 6.x 时，创建了一个可以由 Web Intelligence 报表服务器打开的 XML 文件。（管理控制台上的相关模块称作 WIReportServer）。这种情况下，在将文档迁移到 Web Intelligence 6.x 时，Web Intelligence 报表服务器上出现了一个意外错误。

#### 操作

管理员可以通过激活跟踪和验证与 WIReportServer 关联的跟踪来跟踪导致该错误的问题。使用该信息与您的管理员联系。

### 无法打开此文档的 XML 文件。请与管理员联系。(WIS 30752)

#### 原因

将 Desktop Intelligence 文档迁移到 Web Intelligence 6.x 时，创建了一个可以由服务器打开的 XML 文件。当服务器无法打开 XML 文件时，将出现此错误，因此迁移无法完成。有两个常见原因：

- XML 是只读的。
- XML 文件的文件路径不正确。



#### 操作

使用该信息与您的管理员联系。

### 无法分析文档。与您的管理员联系。(WIS 30753)

#### 原因

将 Desktop Intelligence 文档迁移到 Web Intelligence 6.x 时，创建了一个可以由服务器打开的 XML 文件。当 XML 文件包含服务器无法解释的结构异常时，将出现此错误，因此迁移无法完成。

#### 操作

管理员可以采取两个可能的操作来解决此问题：

- 使用 XML 编辑工具打开 XML 文件并验证该文档的结构。
- 激活跟踪并验证与 WIReportServer 关联的跟踪。

### 无法迁移 Web Intelligence 2.x 文档。(WIS 30761)

#### 原因

尝试将 Web Intelligence 2.x 文档迁移到当前文档格式时出现意外错误。

#### 操作

管理员可以通过激活跟踪并验证与服务器关联的跟踪来确定该错误的原因。使用该信息与您的管理员联系。

### 无法迁移此文档。原始的 Web Intelligence 2.x 文档的查询和报表不同步。请尝试刷新并保存原始文档；然后再次尝试迁移。(WIS 30762)

#### 原因

在原始的 Web Intelligence 2.x 文档中，查询中包含的对象与报表中包含的对象之间存在冲突。这意味着服务器无法正确解释该文档，因而无法将其迁移到当前文档格式。

#### 操作

同步原始 Web Intelligence 2.x 文档的查询和报表中的数据定义：

- 1 使用 Web Intelligence 2.x 再次打开原始文档。
- 2 运行查询或刷新文档数据。
- 3 保存已刷新的文档。
- 4 尝试使用迁移工具再次迁移该文档。

如果无法访问 Web Intelligence 2.x 或迁移工具，则使用该信息与管理员联系。

由于 WIQT 模块返回了错误，因此无法迁移 Web Intelligence 2.x 文档。与您的管理员联系。  
(WIS 30763)

**原因**

由于 WIQT 进程产生错误，导致无法将原始 Web Intelligence 2.x 文档迁移到当前文档格式。

**操作**

管理员可以通过激活跟踪并验证与 WIQT 关联的跟踪来跟踪导致该错误的问题。使用该信息与您的管理员联系。

您的用户配置文件没有为您提供相应权限以访问保存公司文档的文档域。请将此文档保存为个人文档，或与 Business Objects 管理员联系 (WIS 40000)

**原因**

用户配置文件不包括将文档保存到资源库中公司文档域的权限。

**操作**

执行以下操作之一：

- 将文档另存为个人文档。
- 与管理员联系并请求获得公司文档域的访问权。

## 27.4 Web Intelligence 桌面 HTML 界面 (WIH) 错误消息

Web Intelligence 桌面 HTML 界面错误消息包括以下类别：

| 范围                    | 类别                          |
|-----------------------|-----------------------------|
| WIH 00000 – WIH 00020 | Web Intelligence 桌面 HTML 界面 |

### 27.4.1 无法保存文档。(WIH 00014)

**原因**

无法将文档保存到资源库。出现此错误的原因可能有很多种。例如：对尝试将文档保存到的文件夹没有安全权限。

**操作**

请与管理员联系，以确定无法保存文档的原因。

会话已超时。文档 {文档名}.wid 已自动保存在“收藏夹”\“~WebIntelligence”文件夹中。单击“还原”可以获取该文档。（WIH 00015）

**原因**

由于服务器超时，当前文档已自动保存到“收藏夹”\“~WebIntelligence”文件夹中。

**操作**

单击“还原”以获取自动保存的文档。

如果不能自动还原该文档，请手动从此文件夹中获取该文档。自动保存的文档名称采用原文档名称，但会添加自动生成的前缀和后缀。

请尽快从自动保存文件夹中获取该文档。此文件夹不是自动保存的文档的永久存储位置。

会话超时，但无法自动保存文档，因为未分配以下安全权限（WIH 00016）：{权限列表}

**原因**

由于用户不具备以下部分或全部安全权限，因此无法自动保存文档：

编辑对象

删除对象

添加对象

**操作**

请管理员为您分配适当的安全权限。

## 27.5 Web Intelligence 报表引擎（RWI）错误消息

报表引擎 Web Intelligence 错误消息包括以下内容：

| 范围                    | 类别                            |
|-----------------------|-------------------------------|
| RWI 00000 — RWI 00850 | ReportEngine Web Intelligence |

### 27.5.1 RWI 00000 至 RWI 00314

要求用户为查询中的提示输入内容。（RWI 00000）

**原因**

服务器需要提示值才能完成请求。

**操作**

输入所有必需的提示值。

需要用户输入才能为查询选择 Universe 上下文。（RWI 00001）

**原因**

服务器需要上下文选择才能完成请求。

**操作**

提供上下文选择。

参数不能为空。（RWI 00010）

**原因**

指定的参数为空。

**操作**

为该参数输入一个非空值。

### 无效的值：{0}。（RWI 00011）

#### 原因

指定的参数值无效。

#### 操作

为该参数输入一个有效值。

### 参数超出范围。（RWI 00012）

#### 原因

指定的参数值不在允许的范围内。

#### 操作

在允许的范围内指定一个值。

### 无法获取请求的报表部件。报表部件引用无效，或对应的数据不再存在。（RWI 00013）

#### 原因

一个或多个报表部件引用无效，或者相应的数据不可用。

#### 操作

确保使用有效的报表部件引用。然后，确保在刷新文档的数据提供者后请求的数据可用。

### 使用 DHTML 输出格式不能同时检索多于一个报表部件。（RWI 00014）

#### 原因

无法同时检索以 DHTML 输出格式表示的多个报表部件。

#### 操作

输入单个报表部件引用。

### 无法关闭委托搜索的搜索模式。（RWI 00015）

#### 原因

定义为“已委派”搜索的值列表无法禁用搜索模式。

操作

在禁用搜索模式之前，检查是否将值列表定义为“已委派搜索”。

提供的一个 `OutputCacheEntry` 实例无效，或不受 Web Intelligence 服务器支持。（RWI 00016）

原因

在预加载服务器输出缓存时，指定的一个或多个输出格式无效或不受支持。

操作

确保请求的输出格式有效并受支持。

无法从指定流中读取 {0} 字节。（RWI 00017）

原因

将资源上载到文档后，无法读取提供的的数据。

操作

确保指定的参数正确无误且保持一致。

Web Intelligence 服务器返回了无效的 XML 输出。请与管理员联系。（RWI 00200）

原因

服务器返回无效或不正确的 XML 输出。

操作

与技术支持联系。

无法获取页码。（RWI 00223）

原因

由于页码无效而无法检索请求的页面。

操作

确保请求的页码不超出文档的页数。

## 无法初始化报表引擎服务器。(RWI 00226)

### 原因

无法建立与服务器的通信。在尝试创建或打开文档时，可能会出现这种问题。

### 操作

确保已正确安装服务器。此外，还要检查服务器是否已启动并启用。

## Web Intelligence 会话因超时而不再有效。(RWI 00235)

### 原因

为特定文档分配的服务器会话已明确关闭，或由于超时而关闭。

### 操作

确保未明确关闭该文档。或者，也可以增加“服务器会话超时”值。与管理员联系，并请求相应的值/修改。

## 无法访问 Web Intelligence 服务器。请与管理员联系。(RWI 00236)

### 原因

在尝试与服务器通信时出错。

### 操作

请与管理员联系，以确保服务器已启用并正在运行。此外，还要检查网络是否存在问题。

## 无法写入输出流。请与管理员联系。(RWI 00237)

### 原因

在写入数据以响应查看请求时出现 I/O 错误。

### 操作

请与管理员联系，以确保指定的目标参数有效。

## 连接失败。服务器已达到所允许的最大并发连接数。(RWI 00239)

### 原因

已达到允许的最大服务器连接数。

操作

请增加“最大连接数”服务器参数的值，或添加另一个服务器实例。与管理员联系，以更改相应设置。

## 服务器版本与此客户端版本不兼容。请与管理员联系。（RWI 00240）

原因

服务器不支持此 SDK 版本。

操作

请与管理员联系，以确保服务器版本与客户端版本兼容。

## 无法找到 XML 转换器。（RWI 00301）

原因

无法实例化 XSLT 转换器（用于将 XML 转换为 HTML）。

操作

请稍后再试。

## 无法创建 translet。（RWI 00309）

原因

无法编译 XSLT 样式表（用于将 XML 转换为 HTML）。

操作

请稍后再试。

## 无法获取文档的输出文件。（RWI 00314）

原因

对文档状态进行序列化处理时出错。这可能是由于内存不足或 I/O 错误引起的。

操作

确保有足够的可用内存。此外，还要检查是否存在任何 webi.properties 自定义。



## 27.5.2 RWI 00315 至 RWI 00605

### 无法检索 XML 分析器 ID。（RWI 00316）

#### 原因

在 XSLT 转换期间出错。这可能是由于用户使用客户端提供的样式表请求 XML 格式的输出引起的。

#### 操作

确保指定的 XSLT 样式表有效。

### 无法将 XML 转换为 HTML。（RWI 00317）

#### 原因

在 XSLT 转换期间，请求 HTML 格式的输出时出错。

#### 操作

请稍后再试。

### Java 运行时环境不支持 UTF-8 编码。（RWI 00321）

#### 原因

此 JRE 不支持 UTF-8 编码。

#### 操作

请使用支持 UTF-8 编码的 JRE。

### 通过存储令牌检索文档时发生错误。（RWI 00322）

#### 原因

在文档状态反序列化期间出错。这可能是由于内存不足或 I/O 错误引起的。

#### 操作

确保有足够的可用内存。此外，还要检查是否存在任何 `webi.properties` 自定义。

### 无法使用传递的过时令牌检索文档。(RWI 00323)

#### 原因

在文档状态反序列化期间出错。这可能是由标识文档状态的存储标记引起的，存储标记堆栈中不再提供该标记。

#### 操作

在 `webi.properties` 文件中，增加“存储标记堆栈大小”值。此外，在使用存储标记之前，还要确保该标记是有效的。

### 无法使用传递的不完整令牌检索文档。(RWI 00324)

#### 原因

在文档状态反序列化期间出错。这可能是由于无效的存储标记引起的。

#### 操作

指定有效的存储标记。

### 当前运算符有太多操作数。(RWI 00501)

#### 原因

对于当前运算符，条件或过滤器中的操作数太多，而无法添加新的操作数。

#### 操作

在尝试添加新操作数之前，请先删除现有的操作数。

### 当前运算符没有足够的操作数。(RWI 00502)

#### 原因

对于当前运算符而言，条件或过滤器中没有足够的操作数。

#### 操作

在条件或过滤器中添加操作数。

### 在按照报表级别创建的过滤器上不支持提示。(RWI 00503)

#### 原因

报表过滤器不支持提示。仅查询条件支持提示。

操作

不要在报表过滤器中使用提示。

您不能在预定义的过滤器中修改运算符和操作数。(RWI 00504)

原因

在使用预定义条件时，不能指定包含条件或过滤器的运算符。

操作

确保预定义条件中的运算符没有任何过滤器或条件。

LIKE 和 NOT\_LIKE 运算符仅可在 ObjectType.TEXT 对象上使用。(RWI 00506)

原因

尝试将“LIKE”或“NOT\_LIKE”运算符用于非“字符”类型的对象。

操作

如果过滤器中使用的对象不是“字符”类型，请确保不要使用“LIKE”和“NOT\_LIKE”运算符。

无法在文档过滤器上应用指定的运算符。(RWI 00507)

原因

指定的运算符不能与报表过滤器一起使用。它只能用于查询条件。

操作

在使用报表过滤器时，不要使用此运算符。

Web Intelligence 无法将 LOV（值列）附加到提示，因为关联的源对象没有 LOV。(RWI 00508)

原因

无法在定义了提示的情况下使用值列表。这是因为此条件中使用的对象不包含 LOV。

操作

在请求提示使用值列表之前，请确保条件中使用的对象包含定义的值列表。

### 过滤器条件的比较中存在不兼容的数据源对象。（RWI 00509）

#### 原因

尝试比较在某一条件下的两个不同类型的对象。

#### 操作

使用相同类型的对象。

### 无法在公式上创建报表过滤器。（RWI 00511）

#### 原因

无法将公式用作报表过滤器。只能使用数据提供者和变量表达式。

#### 操作

在定义报表过滤器时，请使用数据提供者或变量表达式。

### 百分比排名的值不能大于 100。（RWI 00512）

#### 原因

在定义百分比等级时，用户选择了大于 100 的等级大小。

#### 操作

确保等级大小小于 100。

### 表达式在轴中不可用。（RWI 00602）

#### 原因

尝试使用不在坐标轴上的表达式创建拆分、计算或排序。

#### 操作

使用坐标轴上提供的表达式。

### 只有度量对象才能包含在 Y 轴上。（RWI 00603）

#### 原因

尝试将表达式添加到坐标轴上，其中表达式不是“度量”类型。

操作

指定“度量”类型的表达式。

您不能将节基于度量上。(RWI 00604)

原因

轴截面不能将“度量”类型的表达式作为基础。

操作

不要将“度量”类型的表达式作为轴截面的基础。

无法将多个表达式添加到节的坐标轴。(RWI 00605)

原因

截面轴不支持多个表达式。

操作

不要在截面轴中使用几个表达式。

## 27.5.3 RWI 00606 至 RWI 00850

您不能在文档中包含循环附件。(RWI 00606)

原因

尝试定义了一个会引起圆形连接的报表连接。

操作

定义一个不生成圆形连接的报表。

此表达式与表单元格表达式不同。(RWI 00607)

原因

尝试在表单元格上创建计算，指定的表达式不同于表单元格中包含的表达式。

操作

使用表单元格中已定义的表达式创建计算表。

您不能将 ReportElement 对象复制到不同 ReportElementContainer 中的元素。(RWI 00608)

原因

只能在属于相同容器的报表元素之间定义报表连接。

操作

确保在属于相同容器的报表元素之间创建报表连接。

您不能在节上创建水平附件。(RWI 00609)

原因

尝试在某个截面中创建水平连接。

操作

不要在截面中创建水平连接，因为这些截面不能超过允许的最大宽度。

不能从表体中删除所有行和列。表必须包含至少一个行和列。(RWI 00610)

原因

尝试删除表主体中的最后一行或列。

操作

确保表中至少包含一行和列。

此坐标轴上只允许有维和明细对象。(RWI 00611)

原因

尝试在仅允许使用维和明细表达式类型的坐标轴上添加不兼容类型的表达式。

操作

指定兼容类型的表达式。

## 无法根据块形状将其他对象添加到块坐标轴。(RWI 00612)

### 原因

无法将其他表达式添加到指定的块坐标轴上。

### 操作

不要再添加其他表达式。

## 此报表元素不能有双面附件。(RWI 00613)

### 原因

无法将某个报表元素以水平和垂直方式连接到两个不同的报表元素中。

### 操作

确保将该报表元素连接（水平和垂直方式）到相同的报表元素中。

## 已从其表中删除了表单元格。(RWI 00614)

### 原因

尝试使用的表单元格已从包含它的表中删除。

### 操作

在从包含表单元格的表中删除该单元格后，无法再使用该单元格。

## 不能运行空查询。(RWI 00701)

### 原因

尝试运行空查询。

### 操作

在运行查询之前，请为该查询添加结果对象。

## 无法删除上一个数据提供者。(RWI 00702)

### 原因

尝试删除文档中的最后一个数据提供者。

操作

文档必须至少包含一个数据提供者。

已经存在具有该名称的数据提供者。(RWI 00703)

原因

尝试为数据提供者指定文档中已存在的名称。

操作

文档中的每个数据提供者必须具有唯一的名称。

合并查询与激活的抽样模式不兼容。(RWI 00706)

原因

无法将抽样与合并查询一起使用。

操作

不要将抽样与合并查询一起使用。

处理将删除数据源对象，但只有两个数据源表达式。(RWI 00800)

原因

尝试从仅包含两个表达式的同步维中删除一个表达式。

操作

确保同步维始终至少包含两个表达式。

无法创建名称已存在的链接（{0}）。(RWI 00801)

原因

尝试使用已存在的名称创建同步维。

操作

为每个同步维提供唯一的名称。



无法用大于 CustomSortLov 支持的大小的新值列表更新 CustomSortLov。 (RWI 00825)

原因

尝试使用超过允许数量的值，更新自定义排序定义的值列表。

操作

确保列表中的值个数在指定的自定义排序范围内。这取决于排序和值列表。

当报表表达式的 Lov 大小大于 CustomSortLov 支持的大小时，无法创建 CustomSortLov。  
(RWI 00826)

原因

尝试使用超过允许数量的值创建自定义排序定义的值列表。

操作

确保列表中的值个数在指定的自定义排序范围内。

不支持 {0} 功能。 (RWI 00850)

原因

尝试使用当前上下文中不支持的特定功能。

操作

在使用此功能之前，请确保该功能受支持。

## 27.6 Web Intelligence 自定义数据源 (CDS) 框架错误消息

自定义数据源 (CDS) 框架错误消息包括以下类别：

| 范围                    | 类别                 |
|-----------------------|--------------------|
| CDS 00001 — CDS 00013 | 自定义数据源用户界面框架错误消息   |
| CDS 10100 — CDS 10400 | Web 服务自定义数据源插件错误消息 |
| CDS 15102 — CDS 15122 | 自定义数据源框架错误消息       |

## 27. 6. 1 自定义数据源用户界面框架错误消息

### 选定的文件扩展名不正确。（CDS 00001）

#### 原因

文件的扩展名不是预期的扩展名，或者与以前选定文件不同。

#### 操作

检查是否选择了正确的文件。

### 无法访问文件。（CDS 00002）

#### 原因

输入的文件路径不正确。

#### 操作

检查是否输入了正确的路径。

### 此文件不存在。（CDS 00003）

#### 原因

指定路径中不存在该文件。

操作

检查指定的路径和文件名是否有效。

选定的文件是一个目录。(CDS 00004)

原因

输入的路径指向的是目录，而不是文件。

操作

输入正确文件名。

处理数据源时出错，存在对插件无效的操作。(CDS 00005)

原因

插件无法获取所有数据源参数。

操作

查看日志并验证插件代码是否能够正常工作。

插件的用户界面中出错。(CDS 00006)

原因

插件用户界面中发生了错误。

操作

查看日志并验证插件代码是否能够正常工作。

访问已更新的输入时出错。(CDS 00007)

原因

访问从插件获取的数据源参数时出错。

操作

查看日志并验证插件代码是否能够正常工作。

### 具有此名称的对象已经存在。（CDS 00008）

#### 原因

存在同名对象。

#### 操作

将对象的名称更改为唯一值。

### 具有此名称的查询已存在。（CDS 00009）

#### 原因

存在同名查询。

#### 操作

将查询的名称更改为唯一值。

### 检测到安装问题。请检查并重试。（CDS 00010）

#### 原因

检测到安装问题。

#### 操作

检查安装设置。有关更多详细信息，请参阅文档。

### 处理数据源时出错。（CDS 00011）

#### 原因

确定数据源时检测到问题。

#### 操作

查看日志以获取详细的错误消息。

### 无法完成请求的操作。（CDS 00012）

#### 原因

检测到错误。

操作

查看日志以获取详细的错误消息。

## 无法获取插件显示组件。（CDS 00013）

原因

获取插件部件时出错。

操作

查看日志以获取详细的错误消息。验证插件代码是否正确。

## 27.6.2 Web 服务自定义数据源插件错误消息

### 处理所请求操作时出错。（CDS 10100）

原因

处理请求的操作时发生意外错误。

操作

与贵公司管理员联系。

### 未在“输出消息”面板中选择。（CDS 10101）

原因

用户尚未从“输出消息”面板为查询选择字段。

操作

从“输出消息”面板中选择需要在报表内显示的字段。

### 调用 Web 服务时出错。{0}（CDS 10200）

原因

调用 Web 服务时出错。

操作

与贵公司管理员联系。

执行 Web 服务时出错：“{0}”（CDS 10201）

原因

由于输入参数不正确，无法调用 Web 服务端点。

操作

调用 Web 服务时输入正确值。

实例化 Web 服务插件时出错。（CDS 10202）

原因

Web 服务插件的扩展描述符未返回正确的 dstype。

操作

与管理员联系以解决问题。

分析异常：不支持该输入 WSDL 类型或结构。（CDS 10203）

原因

Web 服务自定义数据源插件不支持该 WSDL 的结构。

操作

请参阅文档获取支持的 WSDL。

不支持引用 Microsoft 的类型命名空间的 WSDL。（CDS 10204）

原因

不支持引用 <http://microsoft.com/wsdl/types/namespace> 的 WSDL。

操作

修改 WSDL 或选择支持的 WSDL。

## 不支持有循环引用的 WSDL。(CDS 10205)

### 原因

WSDL 类型定义中包含循环引用。

### 操作

修改 WSDL 或选择支持的 WSDL。

## 不支持没有类型定义的 WSDL。(CDS 10206)

### 原因

WSDL 中不包含 <types> 标记内的所有类型定义。

### 操作

修改 WSDL 或选择支持的 WSDL。

## 无法发送 SOAP 请求，因为目标 URL 格式不正确。(CDS 10207)

### 原因

WSDL 中为该服务描述的 SOAP 操作目标 URL 格式不正确。

### 操作

修改 WSDL 或选择另一个受支持的 WSDL。

## 不支持使用编码消息的 WSDL。(CDS 10208)

### 原因

WSDL 具有可能遇到已编码消息的操作。

### 操作

修改 WSDL 或选择另一个受支持的 WSDL。

## 分析响应时检测到错误。(CDS 10400)

### 原因

分析来自服务器的响应时检测到错误。

操作

查看产品日志以获取错误的实际原因。

### 27.6.3 自定义数据源框架错误消息

无法创建或更新自定义数据提供者：无法从提供的源获取信息。（CDS 15102）

原因

尝试从提供的源获取信息时发生意外错误。

操作

与系统管理员联系以解决错误。

无法创建或更新自定义数据提供者：无法从提供的源获取结构信息。（CDS 15103）

原因

尝试从提供的源获取结构信息时发生意外错误。

操作

与插件支持联系以验证插件是否能够正常工作。如果错误未解决，请与 SAP 支持联系以解决错误。

无法创建或更新自定义数据提供者：无法在数据集上构建遍历器。（CDS 15104）

原因

尝试在数据集上构建遍历器时发生意外错误。

操作

与插件支持联系以验证插件是否能够正常工作。如果错误未解决，请与支持人员联系以解决错误。



无法创建或更新自定义数据提供者：在数据源插件管理中遇到问题，无法完成请求的操作。  
(CDS 15106)

原因

发生意外错误。

操作

与支持人员联系以解决错误。

无法创建或更新此文件上的查询：文件系统中没有文件“{filename}”。(CDS 15107)

原因

在指定位置不存在该文件。

操作

检查为源文件指定的文件路径是否正确。

无法创建或更新自定义数据提供者：路径无效。(CDS 15108)

原因

提及的文件路径不正确。

操作

检查为源指定的路径是否正确。

无法创建或更新自定义数据提供者：尝试获取结构时获取到无效的信息。(CDS 15109)

原因

尝试从数据提供者获取结构信息时出错。

操作

与插件支持联系以验证插件是否能够正常工作。如果错误未解决，请与支持人员联系以解决错误。

无法创建或更新自定义数据提供者：无法为此请求找到匹配的数据源插件。(CDS 15110)

原因

尝试获取插件信息时出错。

操作

检查插件实施是否正确返回所需插件信息。请参阅文档以获取有关配置插件的信息。

无法创建或更新自定义数据提供者：无法为此请求实例化匹配的数据源插件。（CDS 15111）

原因

尝试实例化插件时出错。

操作

检查插件详细信息和插件 MANIFEST 文件中的 MODULE-PATH 是否正确。请参阅文档以获取有关配置插件的信息。

无法创建或更新自定义数据提供者：无法为此请求实例化数据源插件的数据提供者。（CDS 15112）

原因

尝试实例化插件扩展的数据提供者部件时出错。

操作

与插件支持联系以验证插件是否能够正常工作。

无法创建或更新自定义数据提供者：获取数据抽样时出错。（CDS 15113）

原因

尝试从数据提供者检索样本数据时出错。

操作

与插件支持联系以验证插件是否能够正常工作。

无法从自定义数据提供者获取数据：创建数据遍历器时出错。（CDS 15114）

原因

尝试获取数据遍历器时插件中发生错误。

操作

与插件支持联系以验证插件是否能够正常工作。

### 无法从自定义数据提供者获取数据：通过遍历器提取数据时出错。（CDS 15115）

#### 原因

尝试通过遍历器提取数据时插件中发生错误。

#### 操作

与插件支持联系以验证插件是否能够正常工作。

### 无法创建或更新自定义数据提供者：尝试获取结构时，数据源插件提供的对象类型不受支持。（CDS 15116）

#### 原因

插件具有不受支持的数据类型。

#### 操作

请参阅文档以获取受支持的数据类型的列表。

### 无法创建或更新自定义数据提供者：尝试打开会话时发生内部错误。（CDS 15117）

#### 原因

尝试打开会话时插件中发生错误。

#### 操作

与插件支持联系以验证插件是否能够正常工作。

### 无法创建或更新自定义数据提供者：所提供路径处的源受保护。（CDS 15118）

#### 原因

因为提供的源文件受密码保护，所以插件无法继续操作。

#### 操作

请参阅插件文档。

### 无法创建或更新自定义数据提供者：提供的 URL 无效。（CDS 15119）

#### 原因

因为 URL 无效，所以插件无法继续操作。

操作

请参阅插件文档。

无法创建或更新自定义数据提供者：找不到提供的 URL。（CDS 15120）

原因

因为无法找到提供的 URL，所以插件无法继续操作。

操作

请参阅插件文档。

无法在提供的源上与自定义数据提供者交互。（CDS 15121）

原因

发生意外错误。

操作

与支持人员联系以解决错误。

遇到问题。无法完成请求的操作。（CDS 15122）

原因

发生意外错误。

操作

与支持人员联系以解决错误。

## 第 28 章 HTTP 错误

### 28.1 HTTP 404 错误疑难解答

由于以下原因之一，可能会接收到 HTTP 404 错误：

- 错误地删除了请求的页面。检查 Web 应用程序的部署文件夹以确保请求的页面存在。
- 未正确配置 Web 应用程序。尝试访问此 Web 应用程序中的其他页面。如果无法访问此 Web 应用程序中的其他页面，则 Web 应用程序配置有问题。查询 Web 应用程序部署说明以检查配置文件是否有效或重新部署此 Web 应用程序。
- 系统设置不正确。例如，达到内存限制或未正确配置 ODBC DSN。因此，将引发异常并无法生成预期页面。在 Web 服务器日志或 Web 应用程序日志中检查错误或异常记录。
- 未正确设置环境变量。此环境变量可以是系统变量，也可以是在 Web 应用程序服务器中定义的变量。因此，无法找到必需的库或类。在 Web 服务器日志或 Web 应用程序日志中检查错误或异常记录。查询 Web 应用程序部署说明以确保已执行所有必需步骤。
- Web 应用程序已损坏。重新启动 Web 服务器。如果问题仍然存在，请重新部署 Web 应用程序。
- 如果请求的资源是具有特殊扩展名（例如 .cwr）的动态生成的网页，则 Web 服务器无法处理请求，因为未正确配置相应的应用程序映射。检查 Web 服务器配置。
- 无法部署或正确配置相关 Web 应用程序。查询 Web 应用程序部署说明以验证 Web 应用程序的配置。
- 如果页面以前能够工作但是随后停止工作，则在 Web 服务器端上所做的最新更改可能对此页面或其父 Web 应用程序产生了负面影响。例如，如果在现有 Web 应用程序上应用加载项 Web 应用程序，则可能会损坏原始配置。检查最近对 Web 服务器所做的更改。

### 28.2 解决 HTTP 500 错误

由于以下原因之一，可能会接收到 HTTP 500 错误：

- 未安装或未正确配置必备部件。因此，将在 Web 服务器端引发异常。在 Web 服务器日志或 Web 应用程序日志中检查错误或异常记录。检查 Web 应用程序部署说明以确保已安装所有必需部件。

- 未正确配置环境变量。此环境变量可以是系统变量，也可以是在 Web 应用程序服务器中定义的变量。因此，无法找到必需的库或类。在 Web 服务器日志或 Web 应用程序日志中检查错误或异常记录。检查 Web 应用程序部署说明以确保已执行所有必需步骤。
- 未正确设置安全设置。例如，未设置必需的系统用户帐户。在 Web 服务器日志或 Web 应用程序日志中检查错误或异常记录。检查 Web 应用程序部署说明以确保所有必需的安全设置均有效。
- 可能未正确配置 Web 应用程序或者该程序可能已被损坏。重新启动 Web 服务器。如果问题仍然存在，请重新部署 Web 应用程序。
- 如果页面以前能够工作但是随后停止工作，则最近在 Web 服务器端上所做的更改可能对此页面或其父 Web 应用程序产生了负面影响。例如，如果在现有 Web 应用程序上应用加载项 Web 应用程序，则可能会损坏原始配置。检查最近对 Web 服务器所做的更改。
- 如果请求的资源是具有特殊扩展名（例如 .cwr）的动态生成的网页，则 Web 服务器无法处理请求，因为未正确配置相应的应用程序映射。检查 Web 服务器配置。
- 如果 Web 服务器为 Microsoft IIS，请参阅 Microsoft 知识库中的下列文章：<http://support.microsoft.com/kb/311766>

## 第 29 章 Dashboards 错误消息

DSL 初始化失败。（XLS 000001）

原因

DSL 初始化失败。

操作

检查 DSL Universe 的完整性。

无法找到 DSL 服务；请检查 BusinessObjects 安装。（XLS 000002）

原因

找不到 DSL 服务。

操作

检查 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台安装。

无法连接到 BusinessObjects 服务器；请检查网络连接。（XLS 000003）

原因

无法连接到 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。

操作

检查网络连接。

Failed to (de-)serialize data. （（反）序列化数据失败。）（XLS 000004）

原因

（反）序列化数据失败。

操作

检查数据。

Failed to serialize exception: {0}. (序列化异常 “{0}” 失败。) (XLS 000005)

原因

序列化异常失败。

操作

重试。

未找到数据源（{0} - {1}）。(XLS 000006)

原因

找不到 Universe。

操作

检查 CUID。

无法加载 Dashboards DSL 库。(XLS 000007)

原因

无法加载 Dashboards DSL 库。

操作

检查 Dashboards 服务器安装。

无法加载会话。(XLS 000008)

原因

无法加载会话。

操作

检查 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台登录。

请求处理失败。(XLS 000009)

原因

请求处理错误。



操作

重试。

找不到 {0} InfoObject: {1}。请验证它是否存在，并且您是否拥有相应权限。（XLS 000010）

原因

找不到 InfoObject。

操作

验证 InfoObject 是否存在和用户是否具有访问权限。

找不到 Universe 的数据连接信息: {0} （XLS 000011）

原因

找不到 Universe 的数据连接。

操作

验证是否存在与 Universe 的正确连接。

未知服务器错误。请稍后重试。（XLS 000012）

原因

未知服务器错误。

操作

再次尝试访问服务器。

Dashboards 服务器配置属性无效: {0} 。（XLS 000013）

原因

Dashboards 服务器配置属性无效。

操作

检查定义的服务器配置属性是否正确，且没有录入错误。

### 找不到或无法加载 Dashboards 服务器配置文件。（XLS 000014）

#### 原因

缺少 Dashboards 服务器配置文件。

#### 操作

检查服务器配置文件是否存在。

### 查询生成了多个 SQL 语句，但系统不支持多个语句。请修改查询。（XLS 000015）

#### 原因

不支持多个 SQL 语句。

#### 操作

确保查询仅生成一个 SQL 语句。

### 不支持合并查询。（XLS 000016）

#### 原因

不支持组合查询。

#### 操作

检查查询是否不是组合查询。

### 高速缓存文件路径无效。（XLS 000017）

#### 原因

高速缓存文件路径无效。

#### 操作

验证高速缓存文件路径是否存在且正确无误。

### 初始化 Dashboards 处理服务器失败。（XLS 000018）

#### 原因

初始化 Dashboards 处理服务器失败。

操作

验证 Dashboards 处理服务器是否已开启且正常运行。

当前用户不具备对象 {1} 的权限 {0} (XLS 000019)

原因

关于对象的用户权限无效。

操作

验证当前用户是否具有关于 InfoObject 的正确权限。

无法连接服务器。请登录然后重试。(XLW 000001)

原因

身份验证失败。

操作

检查登录凭据。

无法与服务器通信。请重试。如果问题仍存在，请联系系统管理员或技术支持。(XLW 000002)

原因

无法从会话中获取 XcelsiusService。

操作

尝试重新登录。

## 第 30 章 平台搜索错误消息

平台搜索错误消息包括以下类别：

| 范围                   | 类别     |
|----------------------|--------|
| PSS 0001 — PSS 07002 | 平台搜索错误 |

尚未实施新文档提取版本。请联系系统管理员。（PSS 00002）

- 原因
- 内部版本中包含与内部类定义及其实现不匹配的不同版本的二进制文件。发生此错误的原因可能是二进制文件与配置参数不匹配，或者配置参数可能在后端发生了更改。
- 操作
- 请与管理员联系。

由于未知原因， {0} 提取失败。请联系系统管理员。（PSS 00003）

- 原因
- 文档不受第三方库支持，或提取因未捕获的异常到期。
- 操作
- 请与管理员联系并提供堆栈跟踪和日志文件。

提取 SI\_ID 为 {0} 的对象时，发生了“内存不足”错误。请检查文档大小。（PSS 00004）

- 原因
- 上载到资源库的第三方文档的大小超过了平台搜索配置的 LARGE\_OBJECT\_SIZE\_CUTOFF 定义的限制。
- 操作
- 减小文档大小，或将其拆分为多个部分，然后重新上载。或者，请与管理员联系以更改配置参数。

索引建立失败，因为启用了多个索引引擎（PSS 01001）。

原因

在 CMC 应用程序中的平台搜索应用程序下启用了多个搜索引擎。

操作

在 CMC 应用程序中的平台搜索应用程序下仅启用一个搜索引擎。

索引建立失败。可能所有索引引擎都被禁用（PSS 01002）。

原因

在 CMC 应用程序中“平台搜索应用程序”下未启用任何搜索引擎。

操作

在 CMC 应用程序中平台搜索应用程序下至少启用一个搜索引擎。

索引未准备就绪。请稍后再试（PSS 01004）。

原因

未生成索引。

操作

需要等待生成索引。也可以查看 CMC 中的平台搜索应用程序属性页，以便找到已建立索引的文档数。

此字符串太过一般。请提供更为具体的字符串。（PSS 02001）

原因

发生此错误的原因可能是将常用字符串（如“一”、“此”、“中”、停止词或单个字母）用作了唯一的搜索关键字。

操作

将通用字符串替换为更为具体且完整的搜索关键字，如“销售额”。

**注意：**

这些通用字符串如果在以短语表达的搜索中使用，则不会产生此错误消息。

搜索字符串为空。请输入有效的搜索字符串（PSS 02003）。

原因

搜索字符串为空。

操作

输入有效的搜索字符串。

搜索字符串无效。有关支持的搜索语法的信息，请查看文档（PSS 02004）。

原因

搜索字符串语法无效。

操作

输入有效的搜索字符串。要了解有关有效搜索语法的更多信息，请参阅《BI 启动板用户指南》中的主题“平台搜索技术”。

服务器正忙。请稍后再试（PSS 02005）。

原因

服务器掌握的系统资源不足，无法处理搜索请求。

操作

请稍后再搜索。

提取 {0} 的摘要失败。（PSS 03002）

原因

文档摘要中的属性值不可提取。

操作

检查汇总信息是否包含可提取内容。

提取 {0} 的内容失败。（PSS 03004）

原因

发生此错误的原因可能是以下问题：

- 是否某些部件（如第三方结构化文档中的表头、表尾或单元格）包含不可提取的文本或对象。

- 是否 RTF 和 TXT 文档中包含非结构化文本。

#### 操作

检查文档中的所有构成项是否均包含可提取文本或对象。

无法提取 SI\_ID 为 {0} 的对象，因为该文档可能是包含空注释的 PPT，受密码保护，或者包含不可提取的内容。（PSS 03007）

#### 原因

平台搜索提取 SI\_ID< ID> 的对象失败，因为文档可能存在以下问题之一：

- 可能是注释为空的 PPT
- 可能受到密码保护
- 其中可能插入了无法提取的文本或对象
- 第三方库无法访问该文档

#### 操作

确保文档没有上述任何问题。如果遇到此类问题，请删除这些构成项并重新上载文档。

无法提取 SI\_ID 为 {0} 的对象，因为该 PDF 可能包含不可提取的内容。（PSS 03008）

#### 原因

PDF 文档中包含一些无法提取的文本或对象。

#### 操作

确保文档中不包含无法提取的文本或对象。

无法提取 SI\_ID 为 {0} 的对象，因为该文档可能包含不可提取的内容，或者可能太大。（PSS 03009）

#### 原因

发生此错误的原因可能是带 SI\_ID< ID> 的文档可能包含一些无法提取的文本或对象，或文档太大。

#### 操作

确保文档中不包含任何无法提取的文本或对象，且文档大小不至于过大。

## RASFactory 服务未能返回。(PSS 04001)

### 原因

报表应用程序服务器 (RAS) 已关闭或 Crystal Reports Server 服务不能供 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台用于处理 Crystal 报表。

### 操作

确保报表应用程序服务 (RAS) 正在运行，配置正确无误，并且 Crystal 报表特定服务运行正常。尝试在 BI 启动板中打开该 Crystal 报表，以确保 RAS 可用。

## 已经将不受支持的 InfoObject {0} 传递到了 Crystal Reports 提取。(PSS 04003)

### 原因

系统将 InfoObject 识别为包含 InfoObject 属性类型 (如报表) 的非 Crystal 报表。

### 操作

在 Crystal Reports 设计器中打开文档并重新保存。

## 关闭 Crystal 报表 {0} 失败。(PSS 04005)

### 原因

报表应用程序服务器 (RAS) 已关闭或报表中使用的 InfoObject 已损坏。

### 操作

确保 RAS 始终持续运行。如果错误仍然存在，请重新提交报表进行提取或与系统管理员联系。

## RAS 未能打开文档 {0} 。(PSS 04006)

### 原因

系统未将 InfoObject 识别为 Crystal 报表对象。

### 操作

将可在 Crystal Reports 设计器和 BI 启动板中打开和查看的正确 Crystal 报表对象上载到资源库。



为 Universe 创建上下文失败，并产生了异常： {0}。（PSS 05001）

原因

Web Intelligence 处理服务器已关闭。

操作

确保 Web Intelligence 处理服务器正在运行。

获取 DataSourceElement 值失败。请确保已创建了 DataSourceName，并且连接可用。（PSS 05002）

原因

一开始成功建立连接，但此后数据库连接失败。

操作

确保数据库连接没有问题。检查为该数据源创建的数据源名称（DSN）是否已成功建立了连接。

无法为 Universe {0} 创建业务层。原因可能是上下文故障或核心服务不可用。（PSS 05003）

原因

发生此错误的原因可能是以下问题之一：

- 未从 Web Intelligence 处理服务器收到数据源详细信息
- 数据源名称（DSN）不正确或数据库连接无效
- Web Intelligence 处理服务器已关闭

操作

确保 Web Intelligence 处理服务器正在运行且 DSN 连接工作正常。

Interactive Analysis 处理服务器可能已停机。无法创建文档实例。（PSS 06002）

原因

Web Intelligence 处理服务器或服务已关闭。

操作

检查 Web Intelligence 处理服务器是否正在运行，是否有权创建 Interactive Analysis 文档。尝试在 BI 启动板中打开此文档。

## 尚未实施新文档提取版本。请联系系统管理员。（PSS 06004）

### 原因

平台搜索不支持采用来自不受支持版本的 Interactive Analysis 文档内容的文档。

### 操作

删除来自不受支持版本的 Interactive Analysis 文档的内容。

## 无法关闭 Interactive Analysis 文档 {0} 。（PSS 06005）

### 原因

由于 Web Intelligence 处理器已关闭，所以此服务器可能发生了这一错误。

### 操作

检查 Web Intelligence 处理服务器是否正在运行。尝试在 BI 启动板中打开此文档。

## Interactive Analysis 处理服务器未能打开文档 {0} 。（PSS 06006）

### 原因

Web Intelligence 处理服务器已关闭。

### 操作

检查 Web Intelligence 处理服务器是否正在运行，是否有权查看 Interactive Analysis 文档。尝试在 BI 启动板中打开此文档。

## Interactive Analysis 文档包含不正确的 Universe 连接信息。（PSS 06007）

### 原因

Universe 或数据库连接信息不正确或不存在。

### 操作

确保 Universe 或数据库连接信息可用。

## Explorer 搜索服务器可能已关闭。无法编译结果。（PSS 07001）

### 原因

Explorer 搜索服务器已关闭或已禁用。

操作

重新启动 Explorer 搜索服务器并确保其运行。

检索信息空间时发生内部错误。（PSS 07002）

原因

发生此错误的原因可能是内部错误。

操作

请稍后再搜索。

## 第 31 章 监控错误消息

监控错误消息包括以下类别：

| 范围                  | 类别   |
|---------------------|------|
| MON00001 — MON00057 | 监控错误 |

### 运行探测器时出错（MON00001）

#### 原因

探测器计划服务可能未在运行，或者可能存在导致内部错误的异常。

#### 操作

有关更多详细信息，请检查探测器的历史记录页面或日志文件中的“计划状态”链接。

### 列出探测器时出错（MON00002）

#### 原因

可能由于某个查询获取探测器列表失败而发生此错误。

#### 操作

有关更多详细信息，请参见 Web 服务器日志。

### 从 ID 为 {0} 的文件读取探测器结果时出错（MON00003）

#### 原因

无法提取探测器运行结果报表，因为输入文件资源库服务器可能不在运行。

#### 操作

检查文件资源库服务器是否在运行，以及历史记录页面中是否已删除了运行实例。

## 获取属性/计划/历史记录操作的 URL 时出错 (MON00004)

### 原因

此错误可能是用于检索 URL 的查询失败引起的。

### 操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

## 将探测器列表分页时出错 (MON00006)

### 原因

此错误可能是用于检索页面中的一组探测器的查询失败引起的。

### 操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

## {0} 不是有效的 {1} 值 (MON00007)

### 原因

作为输入参数输入的值不属于预期类型，例如字符串或布尔值。

### 操作

输入预期类型的值作为输入参数。

## 执行请求时出现异常 (MON00008)

### 原因

此错误可能是内部问题引起的。

### 操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

## 从数据库检索趋势数据时出错 (MON00009)

### 原因

监控服务可能未在运行，或者在从趋势数据库检索趋势数据时可能出错。

操作

确保监控服务正在运行。有关更多详细信息，请查阅日志。

## 列出监测器时出错 (MON00010)

原因

此错误可能是用于检索监测器列表的查询失败引起的。

操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

## 检索监测器 {0} 的详细信息时出错 (MON00011)

原因

此错误可能是用于检索监测器的详细信息的查询失败引起的。

操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

## 获取监测器 “ {0} ” 的状态时出错。 (MON00012)

原因

此错误可能是查询失败引起的，该查询用于检索监测器的状态。

操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

## 创建监测器 {0} 时出错 (MON00013)

原因

监控服务可能未在运行，或者在将监测器提交到数据库时可能发生查询失败。

操作

启动监测服务。如果该服务已在运行，则查看 Web 服务器日志以获取更多详细信息。

## 删除监测器 {0} 时出错 (MON00014)

### 原因

监控服务可能未在运行，或者在从数据库删除监测器时可能发生查询失败。

### 操作

启动监测服务。如果该服务已在运行，则查看 Web 服务器日志以获取更多详细信息。

## 创建监测器 {0} 的副本时出错 (MON00015)

### 原因

监控服务可能未在运行，或者在将复制的监测器提交到数据库时可能发生查询失败。

### 操作

启动监测服务。如果该服务已在运行，则查看 Web 服务器日志以获取更多详细信息。

## 编辑监测器 {0} 时出错 (MON00016)

### 原因

监控服务可能未在运行，或者在将修改的监测器提交到数据库时可能发生查询失败。

### 操作

启动监测服务。如果该服务已在运行，则查看 Web 服务器日志以获取更多详细信息。

## 将监测器列表分页时出错 (MON00017)

### 原因

此错误可能是用于检索页面中的一组监测器的查询失败引起的。

### 操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

## 将监测器 {0} 标记为收藏项时出错 (MON00018)

### 原因

此错误可能是用于将监测器标记为收藏项的查询失败引起的。

操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

## 检索最近的警报时出错 (MON00019)

原因

监控服务可能未在运行，或者可能在运行中但出现错误。

操作

确保监控服务正在运行。有关更多详细信息，请查阅日志。

## 检索监测器 {0} 的警报时出错 (MON00020)

原因

监控服务可能未在运行，或者可能在运行中但出现错误。用户可能没有查看警报的权限。

操作

确保监控服务正在运行且用户有相应权限。有关更多详细信息，请查阅日志。

## 删除警报时出错 (MON00021)

原因

用户可能无权删除警报，或监控服务可能未在运行，或正在运行但出现错误。

操作

确保监控服务正在运行且用户有相应权限。有关更多详细信息，请查阅日志。

## 检索警报页的总页数时出错 (MON00022)

原因

监控服务可能未在运行，或者可能在运行中但出现错误。

操作

确保监控服务正在运行。有关更多详细信息，请查阅日志。



## 检索带警报计数的监测器时出错 (MON00023)

### 原因

监控服务可能未在运行，或者可能在运行中但出现错误。

### 操作

确保监控服务正在运行。有关更多详细信息，请查阅日志。

## 设置警报“已确认”属性时出错 (MON00024)

### 原因

用户可能无权将警报标记为已确认，或监控服务可能未在运行，或正在运行但出现错误。

### 操作

确保监控服务正在运行且用户有相应权限。有关更多详细信息，请查阅日志。

## 设置被标记为“已读”的警报时出错 (MON00025)

### 原因

用户可能无权将警报标记为已读，或监控服务可能未在运行，或正在运行但出现错误。

### 操作

确保监控服务正在运行且用户有相应权限。有关更多详细信息，请查阅日志。

## 服务器未运行 (MON00026)

### 原因

自适应处理服务器（或承载监控服务的服务器）未在运行。

### 操作

重新启动服务器。

## 未知错误 (MON00027)

### 原因

未知错误。

操作

确保监控服务正在运行。有关更多详细信息，请查阅日志。

## 检索 KPI 时出错 (MON00028)

原因

此错误可能是用于从资源库检索值的查询失败引起的。

操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

## 刷新托管实体时出错 (MON00029)

原因

在刷新托管实体时出错。

操作

重新启动中央管理服务器 (CMS)。

## 启用监测器时出错 (MON00030)

原因

监控服务可能未在运行，或者可能在运行中但出现错误。

操作

确保监控服务正在运行。有关更多详细信息，请查阅日志。

## 超时值不能为零或负数 (MON00031)

原因

探测器未执行，因为输入的超时值为零或负数。

操作

输入有效的超时值。

## 超时值不正确 (MON00032)

### 原因

探测器未执行，因为超时值不正确。

### 操作

输入有效的超时值。

## 无法识别输入参数类型 “ {0} ” (MON00033)

### 原因

输入参数类型无效。

### 操作

指定有效的输入参数。有效输入类型为字符串、布尔值等。

## 输入参数不正确： {0} (MON00034)

### 原因

输入参数不正确。

### 操作

指定有效的输入参数。

## 获取探测器 InfoObject 时出错 (MON00035)

### 原因

获取探测器 InfoObject 时出错。可能已删除探测器对象或传递了不正确的探测器 ID。

### 操作

确保提供适当的探测器详细信息。

## 未找到探测器 InfoObject (MON00036)

### 原因

未找到探测器 InfoObject。可能已删除探测器对象或传递了不正确的探测器 ID。

操作

确保探测器可用且用户有相应权限。

以下参数缺少 {0} (MON00037)

原因

缺少必需参数。

操作

指定必需参数。

禁用或启用监测器 {0} 时出错 (MON00039)

原因

监控服务可能未在运行，或者可能存在导致内部错误的查询失败。

操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

监控服务可能尚未启动，或可能启动失败。请等待一段时间，或检查服务状态 (MON00041)。

原因

监控服务器或监控服务可能未在运行。

操作

确保监控服务器和监控服务正在运行。

执行探测器时发生异常 (MON00042)。

原因

执行探测器时出错。这可能是由于输入参数配置错误。

操作

检查探测器参数是否配置正确。

## 设置响应的格式时出现异常（MON00044）。

### 原因

HTTP 请求返回的响应格式不正确，无法显示为响应。这可能是由构建请求响应时的异常引起的。

### 操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

## 建立用户列表时发生错误（MON00045）。

### 原因

此错误可能是查询失败引起的，该查询用于检索管理员和监控用户的列表。

### 操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

## 获取 KPI 详细信息时出错。（MON00046）

### 原因

此错误可能是用于从资源库检索值的查询失败引起的。

### 操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

## 获取已同步的实时数据时发生错误（MON00047）。

### 原因

此错误可能是内部问题引起的。

### 操作

重新启动承载监控服务的服务器。

## 获取监测器状态时发生错误（MON00048）。

### 原因

此错误可能是用于检索监测器的状态的查询失败引起的。

操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

## 获取探测器运行结果报表时出错（MON00049）

原因

文件资源库服务器可能未在运行，或可能删除了运行结果（实例）。

操作

检查文件资源库服务器是否在运行，或刷新历史记录页面以查看运行结果是否已删除。

## 保存探测器时发生错误（MON00050）

原因

此错误可能是保存探测器时的查询失败引起的，或探测器可能已删除。

操作

确保未删除探测器。有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

## 显示探测器的属性时出错（MON00051）

原因

此错误可能是检索探测器属性时的查询失败引起的。

操作

确保未删除探测器，且 Web 服务器正在运行。有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

## 保存应用程序属性时发生错误（MON00052）。

原因

此错误可能是内部问题引起的。

操作

确保输入的值正确。如果错误仍然存在，请查阅 Web 服务器日志。

## 显示应用程序的属性时发生错误 (MON00053)。

### 原因

此错误可能是内部问题引起的。

### 操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

## 运行数据库备份任务时出错 (MON00054)

### 原因

监控服务可能未在运行，或者可能存在内部错误。

### 操作

确保监控服务正在运行。有关更多详细信息，请查阅日志。

## 获取派生量度的详细信息时出错 (MON00055)

### 原因

监控服务可能未在运行，派生的量度等式可能无效，或者可能存在内部错误。

### 操作

确保监控服务正在运行。有关更多详细信息，请查阅日志。

## 编辑派生量度时出错 (MON00056)

### 原因

监控服务可能未在运行，或者可能存在内部错误。

### 操作

确保监控服务正在运行。有关更多详细信息，请查阅日志。

## 禁用监测器时出错 (MON00057)

### 原因

此错误可能是内部问题引起的。

### 操作

刷新监测器列表以检查及是否已禁用监测器。检查监控服务是否正在运行。也可以重新启动承载监控服务的服务器。



## 附录 A 更多信息

| 信息资源                     | 位置   |
|--------------------------|--|
| SAP BusinessObjects 产品信息 | <a href="http://www.sap.com">http://www.sap.com</a>  |
| SAP Help Portal          | <p>导航到 <a href="http://help.sap.com/businessobjects/">http://help.sap.com/businessobjects/</a> 并在 “SAP BusinessObjects Overview” (SAP BusinessObjects 概述) 侧面板上单击 “All Products” (所有产品)。</p> <p>用户可以从 SAP Help Portal 访问涵盖所有 SAP BusinessObjects 产品及其开发信息的最新文档。用户可以下载 PDF 版本或可安装的 HTML 库。</p> <p>某些指南存储在 SAP Service Marketplace 中, 并且无法从 SAP Help Portal 获得。这些指南将在 Help Portal 上列出, 并附有指向 SAP Service Marketplace 的链接。拥有维护协议的客户有访问此站点的授权用户 ID。如要获得 ID, 请联系客户支持代表。</p>  |
| SAP Service Marketplace  | <p><a href="http://service.sap.com/bosap-support">http://service.sap.com/bosap-support</a> &gt; 文档</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 安装指南: <a href="https://service.sap.com/bosap-instguides">https://service.sap.com/bosap-instguides</a></li> <li>• 发行说明: <a href="http://service.sap.com/releasenotes">http://service.sap.com/releasenotes</a></li> </ul> <p>SAP Service Marketplace 用于存储某些安装指南、升级和迁移指南、部署指南、发行说明以及所支持平台的文档。拥有维护协议的客户有访问此站点的授权用户 ID。请联系客户支持代表以获得 ID。如果是从 SAP Help Portal 重定向到 SAP Service Marketplace, 请使用左侧导航窗格中的菜单找到包含要访问的文档的类别。</p> |
| Docupedia                | <p><a href="https://cw.sdn.sap.com/cw/community/docupedia">https://cw.sdn.sap.com/cw/community/docupedia</a></p> <p>Docupedia 提供更多文档资源、协作编写环境, 以及交互式反馈渠道。</p>  |
| 开发人员资源                   | <p><a href="https://bc.sdn.sap.com/">https://bc.sdn.sap.com/</a></p> <p><a href="https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessobjects-sdklibrary">https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessobjects-sdklibrary</a></p>  |

| 信息资源  | 位置   |
|---|--|
| SAP Community Network 上的 SAP BusinessObjects 文章 | <a href="https://www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-articles">https://www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-articles</a><br>这些文章以前称为技术论文。   |
| 技术说明  | <a href="https://service.sap.com/notes">https://service.sap.com/notes</a><br>这些技术说明以前称为知识库文章。  |
| SAP Community Network 上的论坛                      | <a href="https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forums">https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forums</a>  |
| 培训  | <a href="http://www.sap.com/services/education">http://www.sap.com/services/education</a><br>从传统的课堂学习到有针对性的电子学习讲座，我们都可以提供一套培训方案，满足您的学习需要，适合您喜欢的学习方式。   |
| 联机客户支持  | <a href="http://service.sap.com/bosap-support">http://service.sap.com/bosap-support</a><br>SAP Support Portal 包含关于客户支持计划和服务的信息。它还包含指向各种技术信息和下载内容的链接。拥有维护协议的客户有访问此站点的授权用户 ID。如要获得 ID，请联系客户支持代表。                                     |
| 咨询  | <a href="http://www.sap.com/services/bysubject/businessobjectsconsulting">http://www.sap.com/services/bysubject/businessobjectsconsulting</a><br>从最初的分析阶段到交付部署项目为止，顾问将始终与您协同工作。我们提供各种主题（例如，关系数据库和多维数据库、连通性、数据库设计工具以及自定义嵌入技术）的专业技能。 |

# 索引

## A

AOC00001 93  
AOC00002 93  
AOC00003 94  
AOC00005 94  
AOC00006 94  
AOC00007 94  
AOC00008 95  
AOC00009 95  
AOC00011 95  
AOC00012 95  
AOC00013 96  
AOC00020 96  
AOC00021 96  
AOC00022 97  
AOC00023 97  
AOC00040 97  
AOC00041 97  
AOC00044 98  
AOC00045 98  
AOC00046 98  
AOC00047 98

## C

CAT0001 133  
CDS 00001 462  
CDS 00002 462  
CDS 00003 462  
CDS 00004 463  
CDS 00005 463  
CDS 00006 463  
CDS 00007 463  
CDS 00008 464  
CDS 00009 464  
CDS 00010 464  
CDS 00011 464  
CDS 00012 464  
CDS 00013 465  
CDS 10100 465  
CDS 10101 465  
CDS 10200 465  
CDS 10201 466  
CDS 10202 466  
CDS 10203 466  
CDS 10204 466  
CDS 10205 467  
CDS 10206 467  
CDS 10207 467  
CDS 10208 467

CDS 10400 467  
CDS 15102 468  
CDS 15103 468  
CDS 15104 468  
CDS 15106 469  
CDS 15107 469  
CDS 15108 469  
CDS 15109 469  
CDS 15110 469  
CDS 15111 470  
CDS 15112 470  
CDS 15113 470  
CDS 15114 470  
CDS 15115 471  
CDS 15116 471  
CDS 15117 471  
CDS 15118 471  
CDS 15119 471  
CDS 15120 472  
CDS 15121 472  
CDS 15122 472  
CIM 01100 205  
CIM 01101 205  
CIM 01102 205  
CIM 01103 205  
CIM 01104 206  
CIM 01105 206  
CIM 01106 206  
CIM 01107 206  
CIM 01110 206  
CIM 01111 207  
CIM 01113 207  
CIM 01114 207  
CIM 01116 207, 208  
CIM 01117 208  
CIM 01200 208  
CIM 01300 209  
CIM 01301 209  
CIM 01302 209  
CIM 01304 209  
CIM 01305 209  
CIM 01400 210  
CIM 01401 210  
CIM 01403 210  
CIM 01404 211  
CIM 01405 211  
CIM 01406 211  
CIM 01407 211  
CIM 01408 211  
CIM 01409 212  
CIM 01410 212

CIM 01411 212  
CIM 01412 212  
CIM 01413 212  
CIM 01414 213  
CIM 01415 213  
CIM 01416 213  
CIM 01417 213  
CIM 01418 214  
CIM 01419 214  
CIM 01420 214  
CIM 01421 214  
CIM 01422 214  
CIM 01423 215  
CIM 01424 215  
CIM 01425 215  
CIM 01426 215  
CIM 01427 216  
CIM 01428 216  
CIM 01501 216  
CIM 01502 216  
CIM 01503 217  
CIM 01601 217  
CIM 01602 217  
CIM 01603 218  
CIM 01604 218  
CIM 01605 218  
CIM 01606 218  
CIM 01607 219  
CIM 01608 219  
CIM 01609 219  
CIM 01610 219  
CIM 01611 219  
CIM 01612 220  
CIM 01613 220  
CIM 01614 217  
CIM 01615 220  
CIM 01616 220  
CIM 01617 221  
CIM 01618 221  
CIM 01619 221  
CIM 01620 221  
CIM 01700 222  
CIM 01701 222  
CIM 01702 222  
CIM 01703 222  
CIM 01704 222  
CIM 01705 223  
CIM 01800 223  
CRS 200001 102  
CRS 200002 102  
CRS 200003 103

CRS 200004 103  
 CRS 200005 103  
 CRS 300001 103  
 CRS 300002 104  
 CRS 300003 104  
 CRS 300004 104  
 CRS 300005 104  
 CRS 300006 104  
 CRS 300007 105  
 CRS 300008 105  
 CRS 300009 105  
 CRS 300010 105  
 CRS 300011 106  
 CRS 300012 106  
 CRS 300013 106  
 CRS 300014 106  
 CRS 300015 106  
 CRS 300016 107  
 CRS 300017 107  
 CRS 300018 107  
 CRS 300019 107  
 CRS 300020 108  
 CRS 300021 108  
 CRS 300022 108  
 CRS 300023 108  
 CRS 300024 108  
 CSM 00001 224  
 CSM 00002 224  
 CSM 00003 224  
 CSM 00004 225  
 CSM 00005 225  
 CSM 00006 225  
 CSM 00007 225  
 CSM 00008 226  
 CSM 00009 226  
 CSM 00010 226  
 CSM 00011 226  
 CSM 00012 227  
 CSM 00013 227  
 CSM 00014 227  
 CSM 00015 227  
 CSM 00016 228  
 CSM 00017 228  
 CSM 00101 228  
 CSM 00102 229  
 CSM 00103 229  
 CSM 00104 229  
 CSM 00105 229  
 CSM 00106 230  
 CSM 00107 230  
 CSM 00108 230  
 CSM 00109 230  
 CSM 00110 231  
 CSM 00111 231  
 CSM 00112 231

## D

DFA 00010 125  
 DFA 0003 125  
 DFA 0030 125  
 DFA 20001 126  
 DFA 30001 126  
 DFA 40001 126  
 DFA 40002 126  
 DFA 40003 126  
 DFA 40004 127  
 DFA 50001 127  
 DFA 50002 127  
 DFA 50003 127  
 DFA 50004 128  
 DFA 50005 128  
 DFA 50006 128  
 DFA 50007 128  
 DFA 50008 129  
 DFA 60001 128  
 DFA 60002 129  
 DFA 60003 129  
 DFA 60004 129  
 DFA 60005 130  
 DFA 60006 130  
 DFA 70001 130  
 DFA 70002 130  
 DFA 80002 130  
 DFA 80003 131  
 DFA 80004 131  
 DFA 80005 131  
 DFA 80006 131  
 DFA 80007 132  
 DMA0002 110  
 DMA0005 111  
 DMA0006 112  
 DMA0007 112  
 DMA0008 112  
 DPP0001 113  
 DPP0002 113  
 DPQ0001 114  
 DPQ0003 114  
 DPQ0005 115  
 DPQ0006 115  
 DPS0001 116  
 DPS0002 116  
 DX 00050 141  
 DX0001 134  
 DX0002 134  
 DX0003 134  
 DX0004 135  
 DX0005 135  
 DX0007 135  
 DX0009 136  
 DX0010 136  
 DX0011 136

DX0012 137  
 DX0014 137  
 DX0017 138  
 DX0018 138  
 DX0022 138  
 DX0024 138  
 DX0025 139  
 DX0026 139  
 DX0027 139  
 DX0037 140  
 DX0040 140  
 DX0041 140  
 DX0044 140  
 DX0045 141  
 DX0046 141  
 DX0047 141

## E

EAS 10001 158  
 EAS 10002 159  
 EAS 10003 159  
 EAS 10004 159  
 EAS 10005 159  
 EAS 10006 160  
 EAS 10007 160  
 EAS 10008 160  
 EAS 10009 160  
 EAS 10010 160  
 EAS 30001 161

## F

FBE 60002 173  
 FBE 60003 173  
 FBE 60004 173  
 FBE 60013 173  
 FBE 60016 174  
 FBE 60019 174  
 FBE 60022 174  
 FBE 60025 174  
 FBE 60026 175  
 FBE 60027 175  
 FBE 60029 175  
 FBE 60033 175  
 FBE 60034 175  
 FBE 60036 176  
 FBE 60037 176  
 FBE 60038 176  
 FBE 60039 176  
 FBE 60040 177  
 FBE 60041 177  
 FBE 60100 177  
 FBE 60101 177  
 FBE 60105 178  
 FBE 60106 178

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| FBE 60107 178 | FBE42016 166 | FWB 00031 77 |
| FBE 60208 178 | FBE42017 167 | FWB 00032 77 |
| FBE 60211 178 | FBE42018 167 | FWB 00033 77 |
| FBE 60212 179 | FBE42033 167 | FWB 00034 77 |
| FBE 60213 179 | FBE42034 167 | FWB 00035 78 |
| FBE 60216 179 | FBE42042 167 | FWB 00036 78 |
| FBE 60217 179 | FBE42044 168 | FWB 00037 78 |
| FBE 60218 180 | FBE42045 168 | FWB 00038 78 |
| FBE 60219 180 | FBE42046 168 | FWB 00039 78 |
| FBE 60220 180 | FBE42048 168 | FWB 00040 79 |
| FBE 60224 180 | FBE42049 169 | FWB 00041 79 |
| FBE 60225 181 | FBE42050 169 | FWB 00043 79 |
| FBE 60226 181 | FBE42051 169 | FWB 00044 79 |
| FBE 60227 181 | FBE42052 169 | FWB 00045 80 |
| FBE 60228 181 | FBE42055 170 | FWB 00046 80 |
| FBE 60314 181 | FBE42056 170 | FWB 00047 80 |
| FBE 60315 182 | FBE42057 170 | FWB 00048 80 |
| FBE 60317 182 | FBE42058 170 | FWB 00049 81 |
| FBE 60318 182 | FBE42059 171 | FWB 00050 81 |
| FBE 60319 182 | FBE42060 171 | FWB 00051 81 |
| FBE 60320 183 | FBE42061 171 | FWB 00052 81 |
| FBE 60321 183 | FBE42062 171 | FWB 00053 82 |
| FBE 60322 183 | FBE42063 172 | FWB 00054 82 |
| FBE 60323 183 | FBE42064 172 | FWB 00055 82 |
| FBE 60400 184 | FBE42066 172 | FWB 00056 82 |
| FBE 60401 184 | FBE42067 172 | FWB 00057 83 |
| FBE 60402 184 | FWB 00001 70 | FWB 00058 83 |
| FBE 60404 184 | FWB 00002 70 | FWB 00059 83 |
| FBE 60405 185 | FWB 00003 70 | FWB 00061 83 |
| FBE 60406 185 | FWB 00004 70 | FWB 00062 83 |
| FBE 60408 185 | FWB 00005 71 | FWB 00063 84 |
| FBE 60409 185 | FWB 00006 71 | FWB 00064 84 |
| FBE 60410 186 | FWB 00007 71 | FWB 00065 84 |
| FBE 60411 186 | FWB 00008 71 | FWB 00066 84 |
| FBE 60412 186 | FWB 00009 72 | FWB 00067 85 |
| FBE 60413 186 | FWB 00010 72 | FWB 00068 85 |
| FBE 60414 187 | FWB 00011 72 | FWB 00069 85 |
| FBE 60415 187 | FWB 00012 72 | FWB 00070 85 |
| FBE 60502 187 | FWB 00013 72 | FWB 00071 85 |
| FBE 60503 187 | FWB 00014 73 | FWB 00072 86 |
| FBE 60504 187 | FWB 00015 73 | FWB 00073 86 |
| FBE 60505 188 | FWB 00016 73 | FWB 00074 86 |
| FBE 60506 188 | FWB 00017 73 | FWB 00075 86 |
| FBE 60507 188 | FWB 00018 74 | FWB 01001 87 |
| FBE 60509 188 | FWB 00019 74 | FWB 01002 87 |
| FBE 60510 189 | FWB 00020 74 | FWB 01003 87 |
| FBE 60512 189 | FWB 00021 74 | FWB 01004 87 |
| FBE 60513 189 | FWB 00022 75 | FWB 01005 88 |
| FBE 60600 189 | FWB 00023 75 | FWB 01006 88 |
| FBE 60601 189 | FWB 00024 75 | FWB 02001 88 |
| FBE 60602 190 | FWB 00025 75 | FWB 02002 88 |
| FBE42001 165  | FWB 00026 75 | FWB 04001 89 |
| FBE42003 165  | FWB 00027 76 | FWB 04002 89 |
| FBE42008 166  | FWB 00028 76 | FWB 04003 89 |
| FBE42009 166  | FWB 00029 76 | FWB 04004 89 |
| FBE42014 166  | FWB 00030 76 | FWB 04005 90 |

FWB 04006 90  
 FWB 04007 90  
 FWB 04008 90  
 FWB 04009 91  
 FWB 04010 91  
 FWB 04011 91  
 FWC 00001 162  
 FWC 00002 162  
 FWC 00003 162  
 FWC 00004 163  
 FWC 00005 163  
 FWC 00006 163  
 FWC 00007 163  
 FWC 00008 164  
 FWC 00009 164

## G

GUI0003 191  
 GUI0005 192  
 GUI0006 192

## I

IDT 00420 194  
 IDT 00425 194  
 IDT 00630 194  
 IDT 00631 195  
 IDT 02300 195  
 IDT 02311 196  
 IDT 06103 196  
 IDT 06120 196  
 IDT 06130 197  
 IDT 0615 197  
 IDT 06200 197  
 IDT 06201 198  
 IDT 06202 198  
 IDT 06203 199  
 IDT 06204 199  
 IDT 06205 199  
 IDT 06210 200  
 IDT 09501 200  
 IDT 095010 202  
 IDT 095011 203  
 IDT 09502 201  
 IDT 09503 201  
 IDT 09504 201  
 IDT 09505 201  
 IDT 09506 201  
 IDT 09507 202  
 IDT 09508 202  
 IDT 09509 202  
 IDT 15020 203  
 IDT 15021 203  
 IDT 15023 203  
 IDT 15024 204

IDT 15025 204  
 IES 00001 371  
 IES 00002 372  
 IES 00003 372  
 IES 00004 372  
 IES 00005 372  
 IES 00006 373  
 IES 00007 373  
 IES 00008 373  
 IES 00009 373  
 IES 00010 374  
 IES 00011 374  
 IES 00012 374  
 IES 00013 375  
 IES 00014 375  
 IES 00015 375  
 IES 00016 375  
 IES 00017 376  
 IES 00018 376  
 IES 00019 376  
 IES 00020 376  
 IES 00021 376  
 IES 00022 377  
 IES 00023 377  
 IES 00024 377  
 IES 00025 377  
 IES 00026 378  
 IES 00027 378  
 IES 00028 378  
 IES 00029 378  
 IES 10001 378  
 IES 10002 379  
 IES 10005 379  
 IES 10006 379  
 IES 10013 379  
 IES 10014 380  
 IES 10016 380  
 IES 10032 380  
 IES 10033 380  
 IES 10034 380  
 IES 10035 381  
 IES 10036 381  
 IES 10037 381  
 IES 10038 381  
 IES 10040 382  
 IES 10041 382  
 IES 10042 382  
 IES 10061 382  
 IES 10064 382  
 IES 10069 383  
 IES 10072 383  
 IES 10077 383  
 IES 10082 383  
 IES 10083 384  
 IES 10086 384  
 IES 10100 384

IES 10701 384  
 IES 10702 384  
 IES 10703 385  
 IES 10704 385  
 IES 10705 385  
 IES 10706 385  
 IES 10707 386  
 IES 10708 386  
 IES 10801 386  
 IES 10810 386  
 IES 10811 386  
 IES 10812 387  
 IES 10820 387  
 IES 10830 387  
 IES 10831 387  
 IES 10832 388  
 IES 10833 388  
 IES 10834 388  
 IES 10840 388  
 IES 10841 388  
 IES 10850 389  
 IES 10853 389  
 IES 10870 389  
 IES 10871 389  
 IES 10872 390  
 IES 10873 390  
 IES 10874 390  
 IES 10875 390  
 IES 10876 390  
 IES 10877 391  
 IES 10878 391  
 IES 10879 391  
 IES 10880 391  
 IES 10881 392  
 IES 10882 392  
 IES 10883 392  
 IES 10884 392  
 IES 10885 392  
 IES 10886 393  
 IES 10887 393  
 IES 10888 393  
 IES 10889 393  
 IES 10901 394  
 IES 10902 394  
 IES 10903 394

## L

LMC 00001 238  
 LMC 00002 239  
 LMC 00003 239  
 LMC 00004 239  
 LMC 00005 239  
 LMC 00006 239  
 LMC 00007 240  
 LMC 00008 240

- LMS 00001 240  
 LMS 00002 240  
 LMS 00003 241  
 LMS 00004 241  
 LMS 00005 241  
 LMS 00006 241  
 LMS 00007 241  
 LMS 00008 242  
 LMS 00009 242  
 LMS 00010 242  
 LMS 00011 242  
 LMS 00012 243  
 LMS 00013 243  
 LMS 00014 243  
 LMS 00015 243  
 LMS 00016 243  
 LMS 00017 244  
 LMS 00018 244  
 LMS 00019 244  
 LMS 00020 244  
 LMS 00021 245  
 LMS 00022 245  
 LMS 00023 245  
 LMS 00024 245  
 LMS 00025 245  
 LMS 00026 246  
 LMS 00027 246  
 LMS 00101 246  
 LMS 00103 246  
 LMS 00104 247  
 LMS 00105 247  
 LMS 00106 247  
 LMS 00107 247  
 LMS 00108 247  
 LMS 00109 248  
 LMS 0022 248  
 LO 01001 259  
 LO 01003 259  
 LO 01004 260  
 LO 01005 260  
 LO 02001 261  
 LO 02002 261  
 LO 02003 261  
 LO 02004 261  
 LO 02005 262  
 LO 02006 262  
 LO 02007 262  
 LO 02008 263  
 LO 02009 263  
 LO 02010 263  
 LO 02011 263  
 LO 02012 264  
 LO 02013 264  
 LO 02014 264  
 LO 02015 265  
 LO 02016 265  
 LO 02017 265  
 LO 02018 266  
 LO 02019 266  
 LO 02020 266  
 LO 02021 266  
 LO 02022 267  
 LO 02023 267  
 LO 02024 267  
 LO 02025 267  
 LO 02026 268  
 LO 02027 268  
 LO 02028 268  
 LO 02029 268  
 LO 02030 269  
 LO 02031 269  
 LO 02032 269  
 LO 02035 269  
 LO 02038 270  
 LO 02039 270  
 LO 02040 270  
 LO 02041 270  
 LO 02042 271  
 LO 02043 271  
 LO 02044 271  
 LO 02045 271  
 LO 02046 272  
 LO 02047 272  
 LO 26000 272  
 LO 26002 273  
 LO 26003 272  
 LO 26004 273  
 LO 26005 273  
 LO 26006 273  
 LO 26007 274  
 LO 26008 274  
 LO 26009 274  
 LO 26010 274  
 LO 26300 274  
 LO 26301 275  
 LO 26302 275  
 LO 26303 275  
 LO 26304 275  
 LO 26307 276  
 LO 26310 276  
 LO 26312 276  
 LO 26313 276  
 LO 26314 277  
 LO 26315 277  
 LO 26318 277  
 LO 26604 277  
 LO 26605 277  
 LO 26606 278  
 LO 26607 278  
 LO 26608 278  
 LO 26610 278  
 LO 26611 279  
 LO 26612 279  
 LO 26613 279  
 LO 26614 279  
 LO 26615 279  
 LO 26616 280  
 LO 26617 280  
 LO 26619 280  
 LO 26620 280  
 LO 26621 281  
 LO 26626 281  
 LO 26627 281  
 LO 26630 281  
 LO 26631 282  
 LOV0001 257  
 LOV0002 258  
  
**M**  
 MDB 00001 283  
 MOB 00001 284  
 MOB 00002 285  
 MOB 00005 285  
 MOB 00006 286  
 MOB 00009 286  
 MOB 00010 286  
 MOB 00011 286  
 MOB 00012 287  
 MOB 00014 287  
 MOB 00015 287  
 MOB 00018 287  
 MOB 00019 287  
 MOB 00020 291  
 MOB 00021 291  
 MOB 00023 291  
 MOB 00024 291  
 MOB 00026 291  
 MOB 00027 292  
 MOB 00028 292  
 MOB 00029 292  
 MOB 00030 293  
 MOB 00031 293  
 MOB 00050 293  
 MOB 00051 293  
 MOB 00060 293  
 MOB 00061 293  
 MOB 00080 294  
 MOB 00081 294  
 MOB 00082 294  
 MOB 00083 294  
 MOB 00110 295  
 MOB 00111 295  
 MOB 00130 295  
 MOB 00131 295  
 MOB 00132 295  
 MOB 00300 295  
 MOB 00301 295

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| MOB 00302 295 | MOB 10121 311 | MOB 10412 314 |
| MOB 00303 295 | MOB 10122 311 | MOB 10413 314 |
| MOB 00304 295 | MOB 10130 311 | MOB 10414 314 |
| MOB 00305 295 | MOB 10131 311 | MOB 10415 314 |
| MOB 02003 295 | MOB 10132 311 | MOB 10416 314 |
| MOB 02017 296 | MOB 10133 311 | MOB 10417 314 |
| MOB 02090 296 | MOB 10140 312 | MOB 10418 314 |
| MOB 02091 296 | MOB 10141 312 | MOB 10419 314 |
| MOB 02100 296 | MOB 10142 312 | MOB 10420 314 |
| MOB 02101 296 | MOB 10143 312 | MOB 10500 314 |
| MOB 02102 296 | MOB 10150 312 | MOB 10501 314 |
| MOB 02120 296 | MOB 10151 312 | MOB 10502 314 |
| MOB 02121 296 | MOB 10160 312 | MOB 10503 314 |
| MOB 10004 304 | MOB 10161 312 | MOB 10504 314 |
| MOB 10005 304 | MOB 10162 312 | MOB 10505 314 |
| MOB 10006 304 | MOB 10170 312 | MOB 10600 314 |
| MOB 10007 305 | MOB 10171 312 | MOB 10601 314 |
| MOB 10008 305 | MOB 10180 312 | MOB 10602 314 |
| MOB 10009 305 | MOB 10181 312 | MOB 10603 314 |
| MOB 10010 305 | MOB 10190 313 | MOB 10604 314 |
| MOB 10011 306 | MOB 10191 313 | MOB 10700 315 |
| MOB 10012 306 | MOB 10192 313 | MOB 10701 315 |
| MOB 10013 306 | MOB 10193 313 | MOB 10702 315 |
| MOB 10030 306 | MOB 10200 313 | MOB 10703 315 |
| MOB 10031 306 | MOB 10201 313 | MOB 10704 315 |
| MOB 10032 307 | MOB 10210 313 | MOB 10705 315 |
| MOB 10033 307 | MOB 10211 313 | MOB 10706 315 |
| MOB 10034 307 | MOB 10220 313 | MOB 10707 315 |
| MOB 10035 307 | MOB 10221 313 | MOB 10708 315 |
| MOB 10037 308 | MOB 10230 314 | MOB 10709 315 |
| MOB 10039 308 | MOB 10231 314 | MOB 10710 315 |
| MOB 10040 308 | MOB 10300 314 | MOB 10711 315 |
| MOB 10042 308 | MOB 10301 314 | MOB 10712 315 |
| MOB 10043 308 | MOB 10302 314 | MOB 10713 315 |
| MOB 10044 309 | MOB 10303 314 | MOB 10714 315 |
| MOB 10045 309 | MOB 10304 314 | MOB 10715 315 |
| MOB 10046 309 | MOB 10305 314 | MOB 10716 315 |
| MOB 10047 309 | MOB 10306 314 | MOB 10800 315 |
| MOB 10048 310 | MOB 10307 314 | MOB 10801 315 |
| MOB 10049 310 | MOB 10308 314 | MOB 10802 315 |
| MOB 10050 310 | MOB 10309 314 | MOB 10803 315 |
| MOB 10051 310 | MOB 10310 314 | MOB 10804 315 |
| MOB 10071 310 | MOB 10311 314 | MOB 10805 315 |
| MOB 10072 310 | MOB 10312 314 | MOB 10806 315 |
| MOB 10073 310 | MOB 10400 314 | MOB 10807 315 |
| MOB 10081 310 | MOB 10401 314 | MOB 10808 315 |
| MOB 10082 310 | MOB 10402 314 | MOB 10809 315 |
| MOB 10083 310 | MOB 10403 314 | MOB 10810 315 |
| MOB 10090 310 | MOB 10404 314 | MOB 10811 315 |
| MOB 10091 310 | MOB 10405 314 | MOB 10812 315 |
| MOB 10100 311 | MOB 10406 314 | MOB 10813 315 |
| MOB 10101 311 | MOB 10407 314 | MOB 10900 315 |
| MOB 10102 311 | MOB 10408 314 | MOB 10901 315 |
| MOB 10110 311 | MOB 10409 314 | MOB 10902 315 |
| MOB 10111 311 | MOB 10410 314 | MOB 10903 315 |
| MOB 10120 311 | MOB 10411 314 | MOB 10904 315 |



MOB 10905 315  
 MOB 10906 315  
 MOB 10907 315  
 MOB 10908 315  
 MOB 10909 315  
 MON00001 488  
 MON00002 488  
 MON00003 488  
 MON00004 489  
 MON00006 489  
 MON00007 489  
 MON00008 489  
 MON00009 489  
 MON00010 490  
 MON00011 490  
 MON00012 490  
 MON00013 490  
 MON00014 491  
 MON00015 491  
 MON00016 491  
 MON00017 491  
 MON00018 491  
 MON00019 492  
 MON00020 492  
 MON00021 492  
 MON00022 492  
 MON00023 493  
 MON00024 493  
 MON00025 493  
 MON00026 493  
 MON00027 493  
 MON00028 494  
 MON00029 494  
 MON00030 494  
 MON00031 494  
 MON00032 495  
 MON00033 495  
 MON00034 495  
 MON00035 495  
 MON00036 495  
 MON00037 496  
 MON00039 496  
 MON00041 496  
 MON00042 496  
 MON00044 497  
 MON00045 497  
 MON00046 497  
 MON00047 497  
 MON00048 497  
 MON00049 498  
 MON00050 498  
 MON00051 498  
 MON00052 498  
 MON00053 499  
 MON00054 499  
 MON00055 499

MON00056 499  
 MON00057 499

## P

PS 10001 320  
 PS 10002 321  
 PS 10003 321  
 PS 10004 321  
 PS 10005 321  
 PS 10006 321  
 PS 10007 322  
 PS 10008 322  
 PS 15002 322  
 PS 15003 322  
 PS 15004 322  
 PS 15005 323  
 PS 15006 323  
 PS 20001 323  
 PS 20002 323  
 PS 20003 324  
 PS 20004 324  
 PS 20005 324  
 PS 20006 324  
 PS 20007 325  
 PS 20008 325  
 PS 20009 325  
 PS 20010 325  
 PS 20011 325  
 PS 20012 326  
 PS 20013 326  
 PS 30001 326  
 PS 30002 326  
 PS 30003 327  
 PS 30004 327  
 PS 30005 327  
 PS 30006 327  
 PS 30007 328  
 PS 30008 328  
 PS 30009 328  
 PS 30010 328  
 PS 30011 328  
 PS 30012 329  
 PS 30013 329  
 PS 30015 329  
 PS 30016 329  
 PS 30017 330  
 PS 30019 330  
 PS 40001 330  
 PS 40002 330  
 PS 40003 331  
 PS 50001 331  
 PS 50002 331  
 PS 50003 331  
 PS 50004 332  
 PS 50005 332

PS 50006 332  
 PS 50007 332  
 PS 50008 332  
 PS 50009 333  
 PS 50010 333  
 PS 50011 333  
 PS 50100 333  
 PS 50101 334  
 PS 50102 334  
 PS 50103 334  
 PS 50104 334  
 PS 50105 335  
 PS 50106 335  
 PS 50107 335  
 PS 50108 335  
 PS 50109 336  
 PS 50200 336  
 PS 50201 336  
 PS 50202 336  
 PS 50203 336  
 PS 50204 337  
 PS 50205 337  
 PS 50206 337  
 PS 50300 337  
 PS 50301 338  
 PS 50302 338  
 PS 50303 338  
 PS 50304 338  
 PS 50305 338  
 PS 50306 339  
 PS 50307 339  
 PS 50308 339  
 PS 60001 339  
 PS 60002 340  
 PS 60003 340  
 PS 60004 340  
 PS 60101 340  
 PS 60102 341  
 PS 60103 341  
 PS 60201 341  
 PS 60301 341  
 PSS 00002 480  
 PSS 00003 480  
 PSS 00004 480  
 PSS 01001 481  
 PSS 01002 481  
 PSS 01004 481  
 PSS 02001 481  
 PSS 02003 482  
 PSS 02004 482  
 PSS 02005 482  
 PSS 03002 482  
 PSS 03004 482  
 PSS 03007 483  
 PSS 03008 483  
 PSS 03009 483

PSS 04001 484  
PSS 04003 484  
PSS 04005 484  
PSS 04006 484  
PSS 05001 485  
PSS 05002 485  
PSS 05003 485  
PSS 06002 485  
PSS 06004 486  
PSS 06005 486  
PSS 06006 486  
PSS 06007 486  
PSS 07001 486  
PSS 07002 487

## Q

QP0001 117  
QP0002 117  
QP0003 118  
QP0004 118  
QP0005 118  
QP0006 118  
QP0007 119  
QP0008 119  
QP0009 119  
QP0010 119  
QP0011 120  
QP0013 120  
QP0014 120  
QP0015 120  
QP0016 121  
QP0017 121  
QP0018 121  
QP0019 122  
QP0020 122  
QP0021 123  
QP0022 123  
QP0023 123  
QP0025 123  
QP0027 124  
QPF0001 117  
QTJ 00501 395  
QTJ 00510 395  
QTJ 00511 395  
QTJ 00512 395  
QTJ 00513 395  
QTJ 00514 396  
QTJ 00515 396  
QTJ 00516 396  
QTJ 00550 396  
QTJ 00551 397  
QTJ 00552 397  
QTJ 00553 397  
QTJ 00561 397  
QWS 00001 316

QWS 00002 316  
QWS 00003 316  
QWS 00004 317  
QWS 00005 317  
QWS 00006 317  
QWS 00007 317  
QWS 00008 317  
QWS 00009 318  
QWS 00010 318  
QWS 00011 318  
QWS 02718 319

## R

RCT 00001 342  
RCT 00011 342  
RCT 00013 342  
RCT 00014 343  
RCT 00016 343  
RCT 00017 343  
RCT 00018 343  
RCT 00019 343  
RCT 00020 344  
RCT 00021 344  
RCT 00022 344  
RCT 00023 344  
RCT 00024 345  
RCT 00025 345  
RCT 00026 345  
RCT 00027 345  
RCT 00028 345  
RCT 00029 346  
RCT 00030 346  
RCT 00031 346  
RCT 00032 346  
RWI 00000 448  
RWI 00001 448  
RWI 00010 448  
RWI 00011 449  
RWI 00012 449  
RWI 00013 449  
RWI 00014 449  
RWI 00015 449  
RWI 00016 450  
RWI 00017 450  
RWI 00200 450  
RWI 00223 450  
RWI 00226 451  
RWI 00235 451  
RWI 00236 451  
RWI 00237 451  
RWI 00239 451  
RWI 00240 452  
RWI 00301 452  
RWI 00309 452  
RWI 00314 452

RWI 00316 453  
RWI 00317 453  
RWI 00321 453  
RWI 00322 453  
RWI 00323 454  
RWI 00324 454  
RWI 00501 454  
RWI 00502 454  
RWI 00503 454  
RWI 00504 455  
RWI 00506 455  
RWI 00507 455  
RWI 00508 455  
RWI 00509 456  
RWI 00511 456  
RWI 00512 456  
RWI 00602 456  
RWI 00603 456  
RWI 00604 457  
RWI 00605 457  
RWI 00606 457  
RWI 00607 457  
RWI 00608 458  
RWI 00609 458  
RWI 00610 458  
RWI 00611 458  
RWI 00612 459  
RWI 00613 459  
RWI 00614 459  
RWI 00701 459  
RWI 00702 459  
RWI 00703 460  
RWI 00706 460  
RWI 00800 460  
RWI 00801 460  
RWI 00825 461  
RWI 00826 461  
RWI 00850 461  
RWS 000011 349  
RWS 000012 350  
RWS 000013 350  
RWS 000015 350  
RWS 000016 350  
RWS 000017 351  
RWS 000018 351  
RWS 000019 351  
RWS 00002 347  
RWS 000020 351  
RWS 000021 352  
RWS 000022 352  
RWS 000023 352  
RWS 000024 352  
RWS 000025 353  
RWS 000026 353  
RWS 00003 347  
RWS 000031 353

RWS 000032 354  
 RWS 000033 354  
 RWS 000034 354  
 RWS 000035 354  
 RWS 000036 355  
 RWS 000037 355  
 RWS 000038 355  
 RWS 000039 355  
 RWS 00004 348  
 RWS 000040 356  
 RWS 000041 356  
 RWS 000042 356  
 RWS 000043 356  
 RWS 000044 357  
 RWS 000045 357  
 RWS 000046 357  
 RWS 000047 357  
 RWS 000048 358  
 RWS 000049 358  
 RWS 00005 348  
 RWS 000050 358  
 RWS 000051 358  
 RWS 00006 348  
 RWS 00007 348  
 RWS 000076 364  
 RWS 000077 365  
 RWS 000078 365  
 RWS 000079 365  
 RWS 00008 349  
 RWS 00009 349  
 RWS 00010 349  
 RWS 00052 359  
 RWS 00053 359  
 RWS 00054 359  
 RWS 00055 359  
 RWS 00056 360  
 RWS 00057 360  
 RWS 00058 360  
 RWS 00059 360  
 RWS 00060 360  
 RWS 00061 361  
 RWS 00062 361  
 RWS 00063 361  
 RWS 00064 362  
 RWS 00065 362  
 RWS 00066 362  
 RWS 00067 362  
 RWS 00068 362  
 RWS 00069 363  
 RWS 00070 363  
 RWS 00071 363  
 RWS 00072 363  
 RWS 00073 364  
 RWS 00074 364  
 RWS 00075 364

## T

TMT 20050 368  
 TMT 20070 368  
 TMT10000 366  
 TMT10010 366  
 TMT10020 367  
 TMT10030 367  
 TMT10040 367  
 TMT10050 367

## U

UNM0001 408  
 UNM0002 409  
 UNM0003 409  
 UNM0004 409  
 UNM0005 409  
 UNM0006 409  
 UNM0007 410  
 UNM0008 410  
 UNM0009 410  
 UNM0010 410  
 UNM0011 411  
 UNM0012 411  
 UNM0013 411  
 UNM0014 411  
 UNM0015 411  
 UNM0016 412  
 UNV0017 412  
 UNV0035 413  
 UNV0049 413  
 USR0006 92  
 UTM 20001 368  
 UTM 20010 369  
 UTM 20020 369  
 UTM 20030 369  
 UTM 20040 369  
 UTM 20050 369  
 UTM 20060 370  
 UTM 20070 370  
 UX0001 142  
 UX0010 142  
 UX0011 143  
 UX0012 143  
 UX0013 143  
 UX0015 144  
 UX0016 144  
 UX0023 144  
 UX0028 145  
 UX0029 145  
 UX0032 145  
 UX0033 145  
 UX0034 146  
 UX0036 146  
 UX0037 146

UX0038 146  
 UX0039 147  
 UX0040 147  
 UX0041 148  
 UX0042 148  
 UX0043 149  
 UX0044 149  
 UX0045 149  
 UX0046 149  
 UX0047 150  
 UX0048 150  
 UX0049 151  
 UX0050 151  
 UX0051 151  
 UX0052 152  
 UX0053 152  
 UX0054 152  
 UX0055 153  
 UX0057 153  
 UX0058 153  
 UX0059 154  
 UX0060 154  
 UX0061 155  
 UX0062 155  
 UX0063 155  
 UX0064 155  
 UX0065 156  
 UX0066 156  
 UX0067 156  
 UX0068 157  
 UX0069 157  
 UX0071 157

## V

VAR0001 258  
 VDC 00001 254  
 VDC 00002 255  
 VDC 00003 255  
 VDC 00004 255  
 VDC 00005 255  
 VDC 00007 256  
 VDC 00008 256  
 VDC 00009 256  
 VDC 00010 256  
 VDS 00001 248  
 VDS 00002 248  
 VDS 00003 249  
 VDS 00004 249  
 VDS 00005 249  
 VDS 00006 249  
 VDS 00007 250  
 VDS 00008 250  
 VDS 00009 250  
 VDS 00010 250  
 VDS 00012 250

VDS 00013 251  
VDS 00014 251  
VDS 00015 251  
VDS 00016 251  
VDS 00017 252  
VDS 00018 252  
VDS 00019 252  
VDS 00020 252  
VDS 00021 252  
VDS 00022 253  
VDS 00023 253  
VDS 00024 253  
VDS 00025 253  
VDS 00026 254  
VDS 00027 254  
VDS 00028 254  
VDS 00029 254  
VYC00018 96

## W

WIH 00015 447  
WIH 00016 447  
WIJ 10000 429  
WIJ 10001 430  
WIJ 10500 430  
WIJ 11111 430  
WIJ 20000 431  
WIJ 20001 431  
WIJ 20002 431  
WIJ 20003 431  
WIJ 20004 432  
WIJ 20005 432  
WIJ 20010 432  
WIJ 30000 433  
WIJ 30001 433  
WIJ 30003 433  
WIJ 30004 432  
WIJ 40000 433  
WIJ 40001 434  
WIJ 50003 434  
WIJ 55555 434  
WIJ 60001 434  
WIJ 60002 435  
WIJ 77777 435  
WIJ 77778 435  
WIJ 77779 435  
WIO 00002 436

WIO 0001 436  
WIO 30280 437  
WIO 30284 437  
WIS 00001 398  
WIS 00002 398  
WIS 00003 398  
WIS 00004 399  
WIS 00005 399  
WIS 00006 399  
WIS 00007 399  
WIS 00008 400  
WIS 00009 400  
WIS 00010 400  
WIS 00011 400  
WIS 00012 401  
WIS 00013 401  
WIS 00014 401  
WIS 00015 401  
WIS 00016 402  
WIS 00017 402  
WIS 00018 402  
WIS 00019 402  
WIS 00024 404  
WIS 00027 404  
WIS 00501 405  
WIS 00502 405  
WIS 00503 405  
WIS 00508 406  
WIS 30000 437  
WIS 30001 438  
WIS 30251 438  
WIS 30252 438  
WIS 30253 438  
WIS 30254 438  
WIS 30255 439  
WIS 30256 439  
WIS 30257 439  
WIS 30258 439  
WIS 30259 440  
WIS 30270 440  
WIS 30271 440  
WIS 30272 440  
WIS 30280 441  
WIS 30284 441  
WIS 30285 442  
WIS 30351 441  
WIS 30371 441  
WIS 30381 442  
WIS 30551 442

WIS 30553 442  
WIS 30554 443  
WIS 30555 443  
WIS 30556 443  
WIS 30557 443  
WIS 30650 444  
WIS 30751 444  
WIS 30752 444  
WIS 30753 445  
WIS 30761 445  
WIS 30762 445  
WIS 30763 446  
WIS 40000 446  
WIS00020 403  
WIS00021 403  
WIS00022 403  
WIS00023 403  
WIS00025 404  
WIS00026 404  
WIS00504 405  
WIS00505 406  
WIS00506 406  
WIS00507 406  
WIS00509 407

## X

XLS 000001 475  
XLS 000002 475  
XLS 000003 475  
XLS 000004 475  
XLS 000005 476  
XLS 000006 476  
XLS 000007 476  
XLS 000008 476  
XLS 000009 476  
XLS 000010 477  
XLS 000011 477  
XLS 000012 477  
XLS 000013 477  
XLS 000014 478  
XLS 000015 478  
XLS 000016 478  
XLS 000017 478  
XLS 000018 478  
XLS 000019 479  
XLW 000001 479  
XLW 000002 479