

Mensajes de error del paquete de Business Intelligence con su explicación



Tabla de contenido

1	Historial de documentos.	61
2	Mensajes de error de administración y seguridad.	62
2.1	Errores de administración (ADM).	62
2.2	Mensajes de error del asistente de administración (ADW).	62
2.3	Mensajes de error de middleware de marco (FWM) BIP.	62
2.3.1	FWM 00001 - FWM 00012.	63
2.3.2	FWM 01001 - FWM 01014.	67
2.3.3	FWM 02001 - FWM 02137.	72
2.3.4	FWM 03002 - FWM 03012.	100
2.3.5	FWM 04002 - FWM 04038.	104
2.3.6	FWM 05001 - FWM 05003.	117
2.3.7	FWM 08001 - FWM 08006.	118
2.3.8	FWM 10001 - FWM 10007.	119
2.3.9	FWM 12001 - FWM 12013.	121
2.3.10	FWM 14001 - FWM 14009.	126
2.3.11	FWM 16001 - FWM 16005.	129
2.3.12	FWM 17001 - FWM 17003.	131
2.3.13	FWM 20030 - FWM 20032.	132
2.3.14	FWM 22001 - FWM 22024.	133
2.3.15	FWM 23000 - FWM 23066.	138
2.3.16	FWM 24001.	162
2.3.17	FWM 25001.	163
2.4	Mensajes de error de servidores de la plataforma BI (FWB).	163
2.4.1	FWB 00001 - FWB 00999.	163
2.4.2	FWB 01000 - FWB 01999.	191
2.4.3	FWB 02000 - FWB 02999.	193
2.4.4	FWB 06001 - FWB 06005.	194
2.4.5	FWB 07001 - FWB 07004.	196
2.5	Errores de seguridad (USR).	196
2.5.1	No está autorizado para utilizar Designer. (USR0006)	197
3	Analysis, errores de edición para OLAP.	198
3.1	AOC 00000 - 09999.	198
3.1.1	Ocurrió un problema al reemplazar el área de trabajo original. Inténtelo de nuevo o use Guardar como. (AOC00001)	198
3.1.2	Analysis, edición para OLAP no pudo guardar el área de trabajo por una razón desconocida. Trate de usar "Guardar como" para guardar el área de trabajo y asegúrese de que todos los campos de entrada están rellenos. Si	

el problema persiste, póngase en contacto con el administrador. (AOC00002)	198
3.1.3 La edición de análisis para OLAP no ha podido guardar el área de trabajo. Hay varias causas posibles. Su sesión ha agotado el tiempo de espera, puede que la red tenga problemas, o que el servidor de Enterprise esté desactivado. Si el problema se ha producido por haber caducado la sesión, el área de trabajo habrá quedado guardada en la carpeta Favoritos. Si el problema persiste, desconéctese y conéctese de nuevo. (AOC00003)	199
3.1.4 La edición de análisis para OLAP no ha podido abrir el área de trabajo. El área de trabajo está dañada. Póngase en contacto con el administrador. (AOC00005)	199
3.1.5 La edición de análisis para OLAP no ha podido encontrar el área de trabajo solicitada. Puede que se haya eliminado. (AOC00006)	200
3.1.6 Ocurrió un error al restaurar el área de trabajo. Póngase en contacto con el administrador. (AOC00007)	200
3.1.7 La edición de análisis para OLAP no ha podido guardar el espacio de trabajo. No se encuentra el nombre. Introduzca un nombre válido e inténtelo de nuevo. (AOC00008)	200
3.1.8 La edición de análisis para OLAP no ha podido guardar el área de trabajo. No se encuentra la carpeta del espacio de trabajo. Seleccione una carpeta válida e inténtelo de nuevo. (AOC00009)	201
3.1.9 No tiene permiso para guardar en esta carpeta. Póngase en contacto con el administrador si necesita tener habilitado este permiso. (AOC00011)	201
3.1.10 Ocurrió un error al intentar obtener las conexiones del servidor de la plataforma de BI. Póngase en contacto con su administrador para verificar que el servidor está en ejecución. (AOC00012)	202
3.1.11 Ocurrió un error al intentar obtener las conexiones. No todas las conexiones estaban disponibles. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador. (AOC00013)	202
3.1.12 No tiene permiso para realizar la acción solicitada. Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener más información. (AOC00018)	202
3.1.13 Ninguna conexión OLAP disponible. Puede que no haya conexiones definidas en la Consola de administración central, o puede que no tenga derechos para ver conexiones OLAP existentes. Póngase en contacto con su administrador para obtener más información. (AOC00020)	203
3.1.14 La edición de análisis para OLAP no ha podido completar la última acción. Inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador. (AOC00021)	203
3.1.15 La edición de análisis para OLAP no ha podido eliminar "{0}". El análisis ha perdido su conexión. Se debe cerrar el área de trabajo y, a continuación, volver a abrirla para volver a establecer la conexión. (AOC00022)	204

3.1.16	Ha ocurrido un error al obtener parámetros de informe. Inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador del sistema. (AOC00023).....	204
3.1.17	La operación solicitada no se ha completado satisfactoriamente porque Analysis, edición para el cliente OLAP no puede alcanzar el servicio MDAS. Inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador del sistema. (AOC00040).....	204
3.1.18	Se produjo un error en el servicio MDAS mientras se procesaba una solicitud de Analysis, edición para OLAP. Inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador del sistema. (AOC00041).....	205
3.1.19	La edición de análisis para OLAP no ha podido abrir una conexión. Verifique que el nombre de usuario y la contraseña sean correctos y vuelva a intentarlo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador. (AOC00044).....	205
3.1.20	Se produjo un error en el servicio MDAS mientras se procesaba una solicitud de Analysis, edición para OLAP, porque colocó la consulta en un estado no válido. Este error puede ser el resultado de un intento de poner todas las jerarquías en el mismo eje. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador del sistema. (AOC00045).....	206
3.1.21	Se produjo un error en el servicio MDAS mientras se procesaba una solicitud de Analysis, edición para OLAP, debido a un conflicto de jerarquías. Puede que este conflicto se haya generado a partir del intento de colocar dos jerarquías mutuamente exclusivas en el mismo eje. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador del sistema. (AOC00046).....	206
3.1.22	La operación solicitada no se ha podido completar porque la consulta resultante ha excedido la cantidad máxima de celdas de datos permitidas. Póngase en contacto con el administrador para alterar el límite de celda de datos máximo para el servicio MDAS en la CMC. (AOC00047).....	207
3.1.23	No se puede eliminar este miembro porque resultará en que no se seleccione ningún miembro para esta jerarquía. (AOC00048).....	207
4	Mensajes de error de los servicios Web RESTful (WSR) de layer semántico BI.	208
4.1	WSR 00080 - WSR 00999.	208
4.1.1	El documento {0} no existe o su perfil de seguridad no le permite acceder a él. (WSR 00080).....	208
4.1.2	Error inesperado. (WSR 00999).....	208
4.2	WSR 02000 - WSR 02005.	209
4.2.1	ID de consulta no válido: {0}. (WSR 02000).....	209
4.2.2	Falta elemento de especificación de consulta. (WSR 02002).....	209
4.2.3	Versión de especificación de consulta inválida: {0}. (WSR 02003).....	210
4.2.4	Operador de comparación inválida: "{0}". (WSR 02004).....	210
4.2.5	Tipo de correlación inválido: "{0}". (WSR 02005).....	210
4.3	WSR 03000 - WSR 03004.	211

4.3.1	Opción de consulta duplicada: {0}. (WSR 03000).....	211
4.3.2	Opción de consulta no admitida: {0}. (WSR 03001).....	211
4.3.3	La opción de consulta "{0}" debe establecerse. (WSR 03002).....	211
4.3.4	Valor inválido para la opción de consulta "{0}": "{1}". Valor booleano esperado (verdadero/falso). (WSR 03003).....	212
4.3.5	Valor no válido para la opción de consulta "{0}": "{1}". Se espera un valor entero. (WSR 03004).....	212
4.4	WSR 05000 - WSR 05002.....	212
4.4.1	ID de flujo no válido: {0}. (WSR 05000).....	212
4.4.2	Solo hay {0} filas disponibles. (WSR 05001).....	213
4.4.3	Nombre de entidad no válido: {0}. (WSR 05002).....	213
5	Mensajes de error de los servidores BIP (FWR).....	214
5.1	FWR 000001-000007.....	214
5.1.1	_a_Se ha producido un error interno. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (FWR 000001)_z_.....	214
5.1.2	_a_Falta un valor en la propiedad {0}. (FWR 000002)_z_.....	214
5.1.3	_a_La propiedad {0} tiene un valor no válido de {1}. (FWR 000003)_z_.....	215
5.1.4	_a_El argumento {0} tiene un valor no válido de {1}. (FWR 000004)_z_.....	215
5.1.5	_a_Se ha producido un error al eliminar la serialización de un objeto. (FWR 000005)_z_.....	215
5.1.6	_a_Se ha producido un error al serializar la propiedad {0}. (FWR 000006)_z_.....	216
5.1.7	_a_El valor para {0} debe estar comprendido en el rango que va de {1} a {2}. (FWR 000007)_z_.....	216
5.2	FWR 100001-100002.....	216
5.2.1	Error interno. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (FWR 100001).....	216
5.2.2	Memoria insuficiente. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (FWR 100002).....	217
6	Mensajes de error de Crystal Reports Server (CRS).....	218
6.1	CRS 200001- CRS 200005.....	218
6.1.1	Error interno. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (CRS 200001).....	218
6.1.2	Memoria insuficiente. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (CRS 200002).....	218
6.1.3	La solicitud ha fallado porque el usuario no tiene derecho para realizar lo siguiente: {0}. (CRS 200003).....	219
6.1.4	Modificación del tiempo de ejecución detectada. No se puede agregar el contenido específico del usuario en tiempo de ejecución. (CRS 200004).....	219

6.1.5	No es posible profundizar. (CRS 200004) (CRS 200005).....	219
6.2	CRS 300001 - CRS 300024.....	220
6.2.1	Error interno. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (CRS 300001).....	220
6.2.2	{0} (CRS 300002).....	220
6.2.3	{0} (CRS 300003).....	220
6.2.4	Error al escribir el informe exportado en el disco. (CRS 300004).....	221
6.2.5	Error de comunicación con BOE: {0} (CRS 300005).....	221
6.2.6	No se pudo procesar el ámbito de tarea por lotes. (CRS 300006).....	221
6.2.7	No se pudo procesar la alerta de regla de entrega global. (CRS 300007).....	222
6.2.8	No se pudo enviar el documento al destino. (CRS 300008).....	222
6.2.9	No se puede encontrar el campo de destino de personalización: {0} en el informe. (CRS 300009).....	222
6.2.10	No se puede asignar el valor del perfil BOE a un campo de parámetros que no sea de cadenas: {0} (CRS 300010).....	223
6.2.11	No se puede asignar una expresión de perfil a un campo de parámetros: {0} (CRS 300011).....	223
6.2.12	Campo(s) de parámetro: {0} no son opcionales. Es imprescindible establecer un valor. (CRS 300012).....	223
6.2.13	Campo(s) de parámetros: {0} no admiten valores múltiples. (CRS 300013).....	224
6.2.14	Campo(s) de parámetros: {0} se están utilizando y necesitan un valor. (CRS 300014).....	224
6.2.15	Campo(s) de parámetros: {0} no admiten valores nulos. (CRS 300015)	224
6.2.16	El documento de origen de la publicación no contiene datos guardados, pero es obligatorio que los contenga. (CRS 300016).....	225
6.2.17	No se puede convertir el tipo de valor de perfil a un tipo de campo de informe para el campo: {0} (CRS 300017).....	225
6.2.18	La personalización del parámetro o parámetros de datos: {0} puede reducir el rendimiento de forma significativa al generar potencialmente una actualización de base de datos para cada destinatario. (CRS 300018).....	225
6.2.19	No se puede personalizar el parámetro o parámetros del grupo booleano: {0}. No se admite la personalización de un parámetro en un grupo booleano. (CRS 300019).....	226
6.2.20	El usuario no tiene permiso para imprimir el documento. (CRS 300020)	226
6.2.21	El usuario no tiene permiso para descargar el documento y solo tiene permisos para programar en la ubicación de Enterprise predeterminada y en destinos de bandeja de entrada. (CRS 300021).....	226
6.2.22	No se pudo programar un informe multilingüe. (CRS 300022).....	227
6.2.23	No se pudo desencadenar la alerta en el informe. (CRS 300023).....	227

6.2.24	No se puede ejecutar la publicación debido a que el documento está basado en una capa semántica con seguridad específica del usuario y la publicación no usa un modo de envío masivo por destinatario. (CRS 300024)	227
7	Mensajes de error de acceso a los datos.	228
7.1	Mensajes de error del proveedor de datos (DMA).	228
7.1.1	Nombre de jerarquía incorrecto. (DMA0002)	228
7.1.2	¡La exportación ha fracasado! (DMA0005)	229
7.1.3	La edición de este proveedor de datos requiere un componente adicional de Desktop Intelligence que no se haya instalado en el equipo. Póngase en contacto con el administrador de TI. (DMA0006)	230
7.1.4	No se han actualizado correctamente los siguientes proveedores de datos (DMA0007)	230
7.1.5	No se ha podido actualizar el proveedor de datos debido a una variable. (DMA0008)	231
7.2	Mensajes de error de archivo (DPP).	231
7.2.1	No es posible abrir el archivo. (DPP0001)	232
7.2.2	No está autorizado para utilizar este procedimiento almacenado. (DPP0002)	232
7.3	Mensajes de error de conexión (DPQ).	232
7.3.1	La conexión no está definida. (DPQ0001)	233
7.3.2	El servidor no está respondiendo. (DPQ0003)	233
7.3.3	Problema de conexión (DPQ0005)	234
7.3.4	No existe. (DPQ0006)	234
7.4	Mensajes de error de procedimientos almacenados (DPS).	235
7.4.1	Se ha eliminado este procedimiento almacenado. (DPS0001)	235
7.4.2	No se le permite utilizar este procedimiento almacenado (DPS0002)	235
7.5	Mensajes de error SQL (QPF).	236
7.5.1	El único comando SQL autorizado es ""Select"" (QPF0001)	236
7.6	Mensajes de error de consulta SQL (QP).	236
7.6.1	Error durante la generación del SQL. (QP0001)	236
7.6.2	Error de memoria interna durante la generación del SQL. (QP0002)	237
7.6.3	Error de memoria durante la generación del SQL. (QP0003)	237
7.6.4	Combinación de objetos incompatible. (QP0004)	237
7.6.5	Incoherencia entre las combinaciones externas. (QP0005)	238
7.6.6	Producto cartesiano no autorizado. (QP0006)	238
7.6.7	La consulta no hace referencia a ninguna tabla. (QP0007)	239
7.6.8	Existe una referencia a una tabla que se ha eliminado. (QP0008)	239
7.6.9	Uno de los objetos de la consulta no es válido. (QP0009)	239
7.6.10	Una de las propiedades de la consulta no es válida. (QP0010)	240

7.6.11	No se encuentra el archivo .PRM. (QP0011)	240
7.6.12	La condición compleja ha creado un producto cartesiano. (QP0013)	240
7.6.13	Bucle en una condición compleja (QP0014)	241
7.6.14	Consulta demasiado compleja: una de las subconsultas contiene objetos incompatibles. (QP0015)	241
7.6.15	El servidor no responde. (QP0016)	242
7.6.16	Las columnas de la cláusula SELECT no corresponden a los objetos del resultado. (QP0017)	242
7.6.17	Error de sintaxis en una variable. (QP0018)	242
7.6.18	No está autorizado para utilizar el objeto. (QP0019)	244
7.6.19	Falló la resolución de uso de la agregación. (QP0020)	244
7.6.20	Condición ambigua en un indicador. Elimínala o cancele el objeto de análisis. (QP0021)	245
7.6.21	No puede crear una nueva ficha antes de insertar un objeto del resultado como mínimo. (QP0022)	245
7.6.22	No es posible combinar subconsultas. (QP0023)	245
7.6.23	No puede eliminar esta consulta. Primero debe eliminar la condición. (QP0025)	246
7.6.24	Se han eliminado de la consulta algunos objetos obsoletos. (QP0027)	246
8	Mensajes de error de la federación de datos (DFA).	247
8.1	Falta el controlador de la federación de datos. (DFA 0003)	247
8.2	Problema al obtener los metadatos para los catálogos. (DFA 00010)	247
8.3	No se pueden recuperar las propiedades del controlador para la URL : '{0}' (DFA 0030)	248
8.4	Se ha producido un error interno. (DFA 20001)	248
8.5	Problema al obtener los metadatos para los catálogos. (DFA 30001)	248
8.6	No se puede conectar con el servidor que aloja el servicio de federación de datos. (DFA 40001)	249
8.7	Falta el controlador de la federación de datos. (DFA 40002)	249
8.8	No se pueden recuperar las propiedades del controlador para la URL : '{0}' (DFA 40003)	249
8.9	Ha ocurrido un error al recuperar el ID de conexión. (DFA 40004)	250
8.10	Se ha producido un error al explicar la consulta en el motor de consultas de la federación de datos. (DFA 50001)	250
8.11	La lista de funciones no se puede recuperar desde el servicio de federación de datos. (DFA 50002)	250
8.12	Se ha producido un error al ejecutar la consulta en el motor de consultas de la federación de datos. (DFA 50003)	251
8.13	Se ha producido un error durante la ejecución de una consulta XPath en el resultado XML que ha devuelto el servicio de federación de datos. (DFA 50004)	251

8.14	Se ha producido un error durante el análisis del XML que ha devuelto el servicio de federación de datos. (DFA 50005).....	252
8.15	Se ha producido un error durante la preparación de una consulta. (DFA 50006).....	252
8.16	No se pueden obtener las propiedades del sistema. (DFA 60001).....	252
8.17	Se ha producido un error al cancelar una consulta. (DFA 50007).....	253
8.18	Hay demasiadas filas para mostrar. El máximo permitido es "999". (DFA 50008).....	253
8.19	No se puede restablecer la configuración del conector '{0}'. (DFA 60002).....	253
8.20	No se puede obtener la configuración del conector '{0}'. (DFA 60003).....	254
8.21	No se puede actualizar la configuración del conector '{0}'. (DFA 60004).....	254
8.22	No se puede hacer ping en el conector '{0}'. (DFA 60005).....	254
8.23	No se pueden obtener las capacidades del conector '{0}'. (DFA 60006).....	255
8.24	No se pueden recuperar las estadísticas del servicio de federación de datos. (DFA 70001).....	255
8.25	No se pueden actualizar las estadísticas. (DFA 70002).....	255
8.26	No se pueden obtener los parámetros del sistema. (DFA 80002).....	256
8.27	No se pueden obtener los parámetros de la sesión. (DFA 80003).....	256
8.28	No se pueden obtener los parámetros de inicio. (DFA 80004).....	256
8.29	No se puede actualizar el parámetro del sistema '{0}'. (DFA 80005).....	257
8.30	No se puede actualizar el parámetro de sesión '{0}'. (DFA 80006).....	257
8.31	No se puede restaurar el valor predeterminado de los parámetros del sistema. (DFA 80007).....	258
9	Mensajes de error de intercambio de documentos y universos.	259
9.1	Mensajes de error de categoría (CAT).....	259
9.1.1	El nombre de la categoría contiene caracteres no válidos. Los caracteres válidos son: (CAT0001).....	259
9.2	Mensajes de error de Intercambio de documentos (DX).....	259
9.2.1	No es posible generar el archivo temporal. (DX0001).....	260
9.2.2	El archivo no estará protegido en su estación de trabajo. (DX0002).....	260
9.2.3	No es posible acceder al archivo RSS. (DX0003).....	261
9.2.4	Se utilizó un SQL erróneo. (DX0004).....	261
9.2.5	Error durante la importación. (DX0005).....	261
9.2.6	Error durante la importación. (DX0007).....	262
9.2.7	Error desconocido durante la importación de <documento>. Importación interrumpida. <documento> no se puede importar. (DX0009).....	262
9.2.8	No es posible cerrar <documento>. Importación interrumpida. <documento> no se puede importar. (DX0010).....	263
9.2.9	No es posible crear un archivo asociado a <documento>. Importación interrumpida. <documento> no se puede importar. (DX0011).....	263

9.2.10	No es posible eliminar el archivo anterior. Importación interrumpida. <documento> no se puede importar. (DX0012)	264
9.2.11	No es posible realizar la escritura en <documento>. Importación interrumpida. <documento> no se puede importar. (DX0014)	264
9.2.12	No es posible eliminar el archivo. (DX0017)	265
9.2.13	El nombre del archivo no es compatible con la plataforma en la que está trabajando. Escriba otro nombre. (DX0018)	265
9.2.14	Ha solicitado que se exporte el archivo de seguridad <documento>. No está autorizado para realizar esta operación. La exportación de <documento> no se ha efectuado. (DX0022)	266
9.2.15	Error desconocido durante la exportación de <documento>. Exportación interrumpida. <documento> no se ha exportado. (DX0024)	266
9.2.16	Error de la base de datos durante la exportación de <documento>. Exportación interrumpida. <documento> no se ha exportado. (DX0025)	267
9.2.17	Interrupción durante la exportación de <documento>: exportación interrumpida. <documento> no se ha exportado. (DX0026)	268
9.2.18	No es posible abrir el archivo asociado a <documento>. <documento> no se ha exportado. (DX0027)	268
9.2.19	No es posible cargar el archivo .dll. Compruebe la instalación de Microsoft Exchange. (DX0037)	268
9.2.20	No es posible abrir el archivo asociado a <documento>. (DX0040)	269
9.2.21	No es posible enviar el mensaje. (DX0041)	269
9.2.22	No es posible obtener las propiedades del documento. (DX0044)	270
9.2.23	Error de la base de datos (DX0045)	270
9.2.24	El dominio del documento no está respondiendo. (DX0046)	270
9.2.25	Para importar este documento necesita una versión más reciente de BusinessObjects. (DX0047)	271
9.2.26	Error en la eliminación del documento. (DX 00050)	271
9.3	Mensajes de error de intercambio de universos (UX)	272
9.3.1	UX0001 - UX0019.	272
9.3.2	UX0020 - UX0039.	275
9.3.3	UX0040 - UX0049.	280
9.3.4	UX0050 - UX0059.	285
9.3.5	UX0060 - UX0071.	289
10	Errores de aplicación Enterprise.	295
10.1	Aplicaciones Enterprise - Errores de SAP (EAS)	295
10.1.1	EAS 10001 - 10010.	295
10.1.2	EAS 30001.	299
11	Mensajes de error del marco de trabajo de cliente de la plataforma de BI (FWC)	300
11.1	(FWC 00001) El parámetro de URL embedToken no es válido o se ha cifrado con una contraseña que no coincide con la parametrización logon.embed.secret.....	300

11.2	(FWC 00002) Falta la opción obligatoria, {0}, de {1}.	300
11.3	(FWC 00003) La opción {0} configurada en el archivo {1} tiene un valor no válido.	301
11.4	(FWC 00004) <reservado>	301
11.5	(FWC 00005) El parámetro de URL embedToken ha caducado según la opción de configuración logon.embed.timeout del archivo global.properties.	301
11.6	(FWC 00006) This page has expired. Please enter your user information and try again.	302
11.7	(FWC 00007) El parámetro obligatorio embedSecret no está configurado. Es necesario definirlo con el mismo valor que la opción logon.embed.secret configurada en BOE.war.	302
11.8	(FWC 00008) El portal encontró un error interno al procesar embedToken.	303
11.9	(FWC 00009) La propiedad EmbedSecret no está configurada en el sistema con el alias: {0}.	303
12	Errores de publicación (FBE).	304
12.1	FBE 40000 - 49999.	304
12.1.1	Se llamó al método {0} con el parámetro {1} establecido en nulo. Inicialice este parámetro. (FBE42001).	304
12.1.2	No se ha podido localizar el complemento de post-procesamiento con clase {0}. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE42003).	304
12.1.3	No se pueden descargar los archivos de artefactos. ¿Se puede acceder a FRS y están correctamente configurados los permisos de acceso a archivos? (FBE42008).	305
12.1.4	El complemento OnPostProcessPersonalizedDocs de la publicación no está definido para un formato combinado (CeMergedFormat): {0}. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE42009).	305
12.1.5	Se ha producido un error de E/S al intentar combinar artefactos en un archivo ZIP {0}. ¿Están configurados correctamente los permisos de acceso a archivos? (FBE42014).	305
12.1.6	Ya se ha procesado una instancia de publicación con ID {0} y no se puede reiniciar hasta que se haya completado la ejecución inicial. (FBE42016).	306
12.1.7	Se ha especificado una expresión de regla de entrega global. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE42017).	306
12.1.8	El documento de regla de entrega global con CUID {0} no es válido. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE42018).	307
12.1.9	La publicación con ID {0} tiene un documento de origen inaccesible. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE42033).	307
12.1.10	El documento con ID {0} no utiliza la interfaz de IPublicationInfo y no se puede procesar con esta publicación. (FBE42034).	307
12.1.11	El motor de informes de BusinessObjects no ha podido gestionar el tipo de informe especificado {0}. (FBE42042).	308

12.1.12	No se puede encontrar el documento estático con ID {0} durante la distribución. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE42044).....	308
12.1.13	No se puede encontrar el artefacto de publicación con la ID {0} durante la distribución. (FBE42045).....	308
12.1.14	No se puede encontrar el complemento de destino con ID de prog. {0}. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE42046).....	309
12.1.15	No se puede encontrar el último destinatario procesado {0} en los datos del proveedor de datos. Si la base de datos ha cambiado desde la última ejecución, vuelva a programar la publicación. (FBE42048).....	309
12.1.16	Error al ejecutar el complemento con post-distribución con clase {0}. ¿Ha configurado correctamente el complemento? (FBE42049).....	309
12.1.17	No se han podido combinar documentos MHTML. (FBE42050).....	310
12.1.18	No se ha podido encontrar parte HTML de un documento MHTML. (FBE42051).....	310
12.1.19	No se ha podido encontrar un valor de perfil válido desde el principal con ID {0} para Perfil con ID {1}. (FBE42052).....	310
12.1.20	Se ha producido un error en la programación del documento de regla de entrega global. (FBE42055).....	311
12.1.21	No se puede programar un documento con ID {0} para publicación con ID {1}, debido a que no tiene suficientes permisos de acceso al documento de origen. (FBE42056).....	311
12.1.22	No se puede encontrar una expresión de filtro de perfil para el tipo de documento "{0}" para el ID de grupo o usuario {1} e ID de perfil {2}. Asegúrese de que el administrador ha establecido una expresión de filtro para el tipo de documento "{0}" en el perfil de la Consola de administración central. (FBE42057).....	312
12.1.23	No se pueden descargar documentos MHTML. Póngase en contacto con el administrador para asegurarse de que el Servidor de administración central y los Servidores del repositorio de archivo de entrada y salida están funcionando correctamente. (FBE42058).....	312
12.1.24	No ha sido posible cargar registros administrativos en CMS: {0} (FBE42059).....	313
12.1.25	Se ha especificado un nombre de usuario de Enterprise "{1}" para un destinatario dinámico "{0}", pero no existe ningún usuario de Enterprise con dicho nombre de usuario. (FBE42060).....	313
12.1.26	Se han especificado varios nombres de usuario de Enterprise para el destinatario dinámico con ID "{0}". Solo se puede especificar un nombre de usuario de Enterprise por destinatario dinámico. (FBE42061).....	313
12.1.27	Se ha interrumpido inesperadamente una tarea mientras se esperaba su procesamiento para una publicación con ID {0}. (FBE42062).....	314
12.1.28	No se ha podido encontrar una instancia de servicio para procesar el documento con ID "{0}", Nombre "{1}", Clase "{2}". (FBE42063).....	314
12.1.29	El servicio con ID "{0}", Nombre "{1}" alojado en el servidor con ID "{2}" no especifica la propiedad maxJobs. (FBE42064).....	314

12.1.30	No se ha podido encontrar hosts de servicio para el servicio con ID "{0}", Nombre "{1}". (FBE42066).....	315
12.1.31	La consulta de StatusMonitor para un estado de tareas no ha devuelto ningún resultado para la tarea con ID "{0}". ¿Se ha eliminado el objeto? (FBE42067).....	315
12.2	FBE 60000 - 69999.....	316
12.2.1	No se puede encontrar el servicio InfoStore. ¿Se está ejecutando y se ha configurado correctamente el servicio de administración central (CMS)? (FBE 60002).....	316
12.2.2	Se ha detectado una Excepción de SDK. ¿Se está ejecutando y se ha configurado correctamente el servicio de administración central (CMS)? (FBE 60003).....	316
12.2.3	No se puede determinar el ID del remitente de la publicación en una instancia de publicación '{0}' (ID: {1}): no se puede continuar con el procesamiento. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE 60004).....	316
12.2.4	No es posible determinar el ID de titular de publicación en la instancia de publicación '{0}' (ID: {1}): El tratamiento no puede continuar. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE 60005).....	317
12.2.5	Se ha producido un error en una distribución a destino {0}. Destinatario: {1}, ámbito del documento: {2}. {3} (FBE 60013).....	317
12.2.6	No se puede encontrar ningún documento distribuible en el lote de ámbito con ID {0}. Compruebe la configuración de la publicación y asegúrese de que el servicio de administración central (CMS) se está ejecutando. (FBE 60016).....	318
12.2.7	Tipo de destino no admitido: {0}. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE 60019).....	318
12.2.8	No se han podido completar los identificadores de eventos de post-distribución en el lote de ámbito con SI_ID {0}. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE 60022).....	318
12.2.9	Falta un documento estático con ID {0} para el lote de ámbito con SI_ID {1}, ámbito {2}. (FBE 60025).....	319
12.2.10	Falta un documento de publicación con SI_ID de documento de origen {0}, formato {1} para el lote de ámbito con ID {2}, ámbito {3}. (FBE 60026).....	319
12.2.11	Configuración de complemento no válida para el complemento: {0}. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE 60027).....	320
12.2.12	No se ha podido ejecutar el complemento de post-distribución {0} para el lote de ámbito {1} [destinatarios "{2}" a "{3}"]. (FBE 60029).....	320
12.2.13	No se puede otorgar permisos de Visualización/ViewInstance en el artefacto con ID {0} para un objeto de lote de ámbito con ID {1}. ¿Está todo configurado correctamente? (FBE 60033).....	320
12.2.14	No se puede encontrar ningún documento distribuible en el lote de ámbito con ID {0}, ámbito {1}. (FBE 60034).....	321
12.2.15	No se puede entregar ningún artefacto porque no tiene permiso para "Suscribirse a publicaciones" en el destinatario empresarial \"{0}\" (ID	

{1}). Póngase en contacto con el administrador de la plataforma de BusinessObjects Business Intelligence para que le otorgue este permiso. (FBE 60036).....	321
12.2.16 Esperando a que se complete la tarea de distribución. ID de tarea:%1, nombre:%2, clase:%3 en estado %4 (FBE 60037).....	322
12.2.17 No hay direcciones Para o CC en las opciones de SMTP: Sin una dirección no se podrá realizar la entrega por correo electrónico. La dirección Para o CC debería incluir una dirección de correo electrónico o el marcador de posición %SI_EMAIL_ADDRESS%. (FBE 60038).....	322
12.2.18 Se ha intentado sustituir un marcador de posición %SI_EMAIL_ADDRESS%, pero la dirección de correo electrónico del destinatario con nombre de usuario "{0}" está vacía o no se encuentra. (FBE 60039).....	322
12.2.19 Saltear la limpieza del lote y de los artefactos del perímetro porque Auditing está activado. (FBE 60040).....	323
12.2.20 No se pueden descargar documentos MHTML. Póngase en contacto con el administrador para asegurarse de que el Servidor de administración central y los Servidores del repositorio de archivo de entrada y salida están funcionando correctamente. (FBE 60041).....	323
12.2.21 Se ha especificado una expresión no válida {0} para el documento de regla de entrega global con ID: {1}. La comprobación de regla de entrega global no puede continuar. ¿La publicación está configurada correctamente? (FBE 60100).....	324
12.2.22 El documento de regla de entrega global con ID {0} no es válido. ¿La publicación está configurada correctamente? (FBE 60101).....	324
12.2.23 Error al programar el documento de regla de entrega global con ID {0}: {1} (FBE 60105).....	324
12.2.24 No se puede consultar el documento de regla de entrega global con ID {0}. (FBE 60106).....	325
12.2.25 Esperando a que se complete la tarea de regla de entrega global. ID de tarea:%1, nombre:%2, clase:%3 en estado %4 (FBE 60107).....	325
12.2.26 Error de complemento de post-procesamiento. No se puede crear una instancia de clase de complemento {0}. (FBE 60208).....	325
12.2.27 El servicio de publicación no se inicia o se reinició mientras se ejecutaba la tarea de publicación. (FBE 60211).....	326
12.2.28 Las publicaciones de WebI son solo compatibles con los métodos de envío masivo "Una búsqueda de base de datos para todos los destinatarios" y "Una búsqueda de base de datos por destinatario". (FBE 60212).....	326
12.2.29 Esta publicación hace referencia a un objeto de perfil con ID {0} que ya no existe en el sistema. (FBE 60213).....	327
12.2.30 Falta un documento estático con ID {0} para el lote de ámbito con ID {1}, ámbito {2}. (FBE 60216).....	327
12.2.31 No se puede encontrar un documento de publicación con ID de documento de origen {0}, formato {1} para el lote de ámbito con ID {2}, ámbito {3}. (FBE 60217).....	327

12.2.32	El artefacto de complemento {0} con ID {1} para el lote de ámbito con ID {2} no especifica un destino. (FBE 60218).....	328
12.2.33	Un artefacto {0} con ID {1} para el lote de ámbito con ID {2} no contiene suficiente información para distribuir. (FBE 60219).....	328
12.2.34	Se ha producido un error al recuperar objetos de documento para el lote de ámbito con ID {0}. (FBE 60220).....	328
12.2.35	Se ha seleccionado un modo masivo no admitido para esta publicación. (FBE 60224).....	329
12.2.36	{0} publicaciones no admiten el método masivo "Una búsqueda de base de datos para todos los destinatarios". (FBE 60225).....	329
12.2.37	{0} publicaciones no admiten el método masivo "Una búsqueda de base de datos para cada lote de destinatarios". (FBE 60226).....	330
12.2.38	{0} publicaciones no admiten el método masivo "Una búsqueda de base de datos por destinatario". (FBE 60227).....	330
12.2.39	{0} publicaciones no admiten el método masivo seleccionado. (FBE 60228).....	330
12.2.40	No se puede ejecutar redistribución para principal(es) {0} porque no son los destinatarios de la publicación original. (FBE 60314).....	331
12.2.41	No se puede ejecutar la redistribución para destinatario(s) dinámico(s) {0} porque no son los destinatarios originales de la publicación. (FBE 60315).....	331
12.2.42	No se puede encontrar una expresión de filtro de perfil para el tipo de documento "{0}" para el ID de grupo o usuario '{1}' (ID: {2}) y el perfil '{3}' (ID: {4}). Asegúrese de que el administrador ha establecido una expresión de filtro para el tipo de documento "{0}" en el perfil de la Consola de administración central (CMC). (FBE 60317).....	331
12.2.43	El usuario que programó la publicación no tiene derechos de visualización de uno de los principales destinatarios de Enterprise con ID {0}. (FBE 60318).....	332
12.2.44	El usuario que programó la publicación no tiene derechos de visualización de uno de los principales destinatarios de Enterprise excluidos con ID {0}. (FBE 60319).....	332
12.2.45	El usuario que programó la publicación no tiene los derechos de visualización sobre el perfil con ID {0}. (FBE 60320).....	333
12.2.46	El usuario que programó la publicación no tiene derechos de visualización en el grupo con ID {0} que es un grupo superior del principal '{1}' (ID {2}). No se aplicará ningún valor de perfil procedente de este grupo ni de sus grupos superiores. (FBE 60321).....	333
12.2.47	Se ha alcanzado el límite de {0} destinatarios por publicación. No se ha procesado el usuario {1} con ID {2}. (FBE 60322).....	333
12.2.48	No se puede redistribuir una instancia de publicación con ID {0}, debido a que no se entregaron artefactos para la ubicación de Enterprise predeterminada. (FBE 60323).....	334
12.2.49	No se puede localizar de forma precisa la publicación con SI_ID {0} o el lote de ámbito con SI_ID {1}. ¿Está configurada correctamente la	

publicación y se está ejecutando el Servidor de administración central (CMS)? (FBE 60400).....	334
12.2.50 Se ha obtenido una excepción durante el post-procesamiento. (FBE 60401).....	335
12.2.51 No se puede recuperar un identificador de evento de publicación de post-procesamiento (el post-procesamiento se omitirá). (FBE 60402).....	335
12.2.52 No se han encontrado ámbitos en el lote de ámbito con SI_ID {0}. ¿Está todo configurado correctamente? (FBE 60404).....	335
12.2.53 Error de complemento de post-procesamiento. La clase {0} de complemento arrojó una excepción. (FBE 60405).....	336
12.2.54 La clase {0} de complemento de post-procesamiento devolvió un conjunto de objetos de información nulos o con valor cero. (FBE 60406).....	336
12.2.55 No se puede encontrar un complemento de post-procesamiento que coincida con el nombre de clase especificado: {0}. (FBE 60408).....	337
12.2.56 Se ha creado un artefacto generado por complemento que no implementa IPublicationInfo. Es posible que el artefacto no se distribuya correctamente: Título = '{0}', Clase = '{1}' (FBE 60409).....	337
12.2.57 Se ha obtenido una excepción al aplicar los artefactos generados por complemento creados mediante la clase de complemento de post-procesamiento {0}. (FBE 60410).....	337
12.2.58 Se ha obtenido una excepción al crear un artefacto generado por complemento con progID {0} para la clase de complemento de post-procesamiento {1}. (FBE 60411).....	338
12.2.59 Ocurrió una excepción al intentar recuperar documentos de artefacto y estáticos para este contexto: ScopeBatch = {0}, Destino = {1}, Clase de complemento = {2} (FBE 60412).....	338
12.2.60 Ocurrió una excepción al intentar ordenar los documentos de artefacto y estáticos (según el orden del documento de origen) para este contexto: ScopeBatch = {0}, Destino = {1}, Clase de complemento= {2} (FBE 60413).....	339
12.2.61 Ocurrió una excepción al intentar recuperar los documentos de origen de la publicación. (FBE 60414).....	339
12.2.62 Documento de nivel de ámbito de omisión de postprocesamiento con SI_ID: {0} que no aparece como un documento de origen en la publicación. ¿La publicación está configurada correctamente? (FBE 60415).....	339
12.2.63 Se ha producido un error en la programación de la tarea de documento "{2}" (ID: {0}): {1} (FBE 60502).....	340
12.2.64 No hay ningún documento programable en la publicación. (FBE 60503).....	340
12.2.65 La lista de documentos en las publicaciones contiene un valor vacío. ¿Está todo configurado correctamente? (FBE 60504).....	341
12.2.66 El documento '{0}' no es un documento de publicación válido y no se puede publicar. (FBE 60505).....	341
12.2.67 No se pueden agregar asignaciones de campos de documento a un documento de destino. ¿Está todo configurado correctamente? (FBE 60506).....	341

12.2.68	El documento '{0}' no tiene exactamente 1 instancia que contenga información de estado (era 0 o >1 o no se pudo recuperar). (FBE 60507).....	342
12.2.69	Esperando a que se complete la tarea de programación. ID de tarea:%1, nombre:%2, clase:%3 en estado %4 (FBE 60509).....	342
12.2.70	Advertencia al ejecutar la tarea de documento "{0}" (id {1}): {2} (FBE 60510).....	343
12.2.71	Se ha producido un error al procesar el documento "{0}" (id {1}): {2} (FBE 60512).....	343
12.2.72	Advertencia al procesar documento "{0}" (id {1}): {2} (FBE 60513).....	343
12.2.73	No se ha podido iniciar el procesamiento del documento debido a parámetros no válidos (FBE 60600).....	344
12.2.74	No se ha podido procesar la clase {0} del complemento para la publicación (FBE 60601).....	344
12.2.75	{0} excepción, Mensaje: {1} (FBE 60602).....	344
13	Mensajes de error de GUI.	345
13.1	Mensajes de error de GUI (GUI).	345
13.1.1	El nombre del archivo contiene caracteres prohibidos. (GUI0003)	345
13.1.2	Archivo no encontrado. Compruebe que el nombre del archivo sea correcto. (GUI0005).....	345
13.1.3	Ruta <nombre> no encontrada. Compruebe que el nombre de la ruta sea correcto. (GUI0006).....	346
13.2	Mensajes de error de GUI (USU).	346
13.2.1	No se puede encontrar <nombre>. Compruebe que todos los componentes estén correctamente instalados. (USU0001).....	346
14	Mensajes de la herramienta de diseño de información	348
14.1	Mensajes de error de la herramienta de diseño de información (IDT).	348
14.1.1	IDT095... Convirtiendo universos.	348
14.1.2	IDT 15... Conexiones.	352
14.2	Mensajes de error de las asignaciones de comprobación de integridad (CIM).	354
14.2.1	CIM 01100... Tablas y columnas.	355
14.2.2	CIM 01120... Variables.	360
14.2.3	CIM 01140... Columnas de entrada.	361
14.2.4	CIM 01200... Conexiones.	362
14.2.5	CIM 01300... Combinaciones.	362
14.2.6	CIM 01400... Expresiones de objeto.	364
14.2.7	CIM 01500... Contextos.	374
14.2.8	CIM 01600... Parámetros y listas de valores.	377
14.2.9	CIM 01700... Definiciones de consultas.	384
14.2.10	CIM 01800... Dependencias de recurso.	386
14.3	Mensajes de error de Comprobar asignaciones de seguridad (CSM).	386
14.3.1	CSM 00001... Perfiles de seguridad de datos.	386

14.3.2	CSM 00100... Perfiles de seguridad empresarial.	392
--------	--	-----

15 Mensajes de error de los servicios del motor de información (IES). 400

15.1	IES 00001 -IES 01031 Errores de ejecución de consulta.	400
15.1.1	Error al generar secuencia de comandos de consulta. Póngase en contacto con el administrador. {0} (IES 00013).....	400
15.1.2	Algunos objetos ya no están disponibles en el universo. (IES 00001)	400
15.1.3	No dispone de derechos suficientes para actualizar la consulta. Algunos objetos no están disponibles en su perfil de usuario. Póngase en contacto con el administrador para solicitar los derechos necesarios. (IES 00002).....	401
15.1.4	Algunos filtros predefinidos ya no están disponibles en el universo. (IES 00003).....	401
15.1.5	Algunas tablas de base de datos ya no están disponibles en el universo. (IES 00004).....	401
15.1.6	Definición de petición no válida. (IES 00005).....	402
15.1.7	Definición de uso de la agregación no válida. (IES 00006).....	402
15.1.8	Un filtro contiene un valor incorrecto. No puede ejecutar esta consulta. (IES 00007).....	402
15.1.9	La consulta no se puede ejecutar porque contiene objetos que hacen referencia a tablas incompatibles. (IES 00008).....	403
15.1.10	La consulta no se puede ejecutar porque un filtro avanzado contiene un objeto incompatible. Intente simplificar el filtro definido y ejecute de nuevo la consulta. (IES 00009).....	403
15.1.11	El universo no permite usar una expresión compleja en una sentencia AGRUPAR POR. No puede ejecutar esta consulta. (IES 00010).....	404
15.1.12	La expresión "{0}" contiene varios atributos. No se admite la sintaxis en esta versión. (IES 00011).....	404
15.1.13	No puede ejecutar esta consulta porque producirá un producto cartesiano. (IES 00012).....	405
15.1.14	Falló la resolución de uso de la agregación. (IES 00014).....	405
15.1.15	Varios filtros de consulta contienen una petición con el mismo texto, pero con distinto tipo de operando o recuento de valores de operador. (IES 00015).....	405
15.1.16	La consulta contiene una función @script() que no es compatible. (IES 00016).....	406
15.1.17	Los objetos siguientes no se pueden utilizar como objetos del resultado: {0}. Póngase en contacto con el administrador. (IES 00017).....	406
15.1.18	Los siguientes objetos no se pueden utilizar como filtros de consulta: {0}. Póngase en contacto con el administrador. (IES 00018).....	406
15.1.19	Un objeto de filtro de consulta contiene demasiados valores para el objeto a utilizar en un filtro de consultas. (IES 00019).....	407
15.1.20	La única sentencia SQL autorizada es SELECT. {0} (IES 00020).....	407

15.1.21	La consulta combinada no se puede ejecutar porque una de las consultas contiene objetos incompatibles. (IES 00021).....	407
15.1.22	La consulta no hace referencia a ninguna tabla al intentar generar la cláusula WHERE. (IES 00022).....	408
15.1.23	Filtro de subconsulta no válido. Los datos no se pueden recuperar (nulos) o no se han definido objetos de resultado. (IES 00023).....	408
15.1.24	Tipos de objetos incompatibles en el filtro de subconsulta. (IES 00024).....	408
15.1.25	Esta consulta es demasiado compleja para aplicar una función de muestreo. Si se aplica una función, no se genera el SQL y la consulta queda anulada. Intente simplificar su consulta (como, consulta combinada, o consulta con los operadores JOIN o SYNCHRO). (IES 00025).....	409
15.1.26	No se pudo volver a generar código SQL para peticiones opcionales, se omitieron las siguientes peticiones necesarias: {0}. (IES 00026).....	409
15.1.27	Si se eliminan peticiones opcionales de la consulta se introducirán nuevas peticiones. Esto agrega complejidades no admitidas. (IES 00027).....	410
15.1.28	No se ha especificado ningún valor para el parámetro Keydate. (IES 00028).....	410
15.1.29	Otro usuario con permiso de escritura ya ha abierto el universo. (IES 00029).....	410
15.1.30	Las consultas que no contienen un indicador no pueden ejecutarse en este universo. (IES 00030).....	411
15.1.31	No se encontró el universo. O el universo se eliminó del repositorio o no tiene los derechos suficientes para ver el universo en el repositorio. (IES 00501).....	411
15.1.32	No se han encontrado los derechos de usuario adecuados. Póngase en contacto con el administrador. (IES 00502).....	411
15.1.33	No tiene autorización para acceder al universo {0}. Póngase en contacto con el administrador para solicitar los derechos adecuados. (IES 00503).....	412
15.1.34	No dispone de autorización para acceder a los datos para este universo. Póngase en contacto con el administrador para solicitar los derechos adecuados. (IES 00504).....	412
15.1.35	No tiene derecho a acceder a los datos de la conexión de este universo. Póngase en contacto con el administrador para solicitar los derechos adecuados. (IES 00505).....	412
15.1.36	No se pudo descargar el universo {0} del repositorio {1}. Compruebe que haya suficiente memoria disponible e inténtelo de nuevo. (IES 00506).....	413
15.1.37	No dispone de autorización para acceder a los datos para este universo principal. Póngase en contacto con el administrador para solicitar los derechos adecuados. (IES 00507).....	413
15.1.38	No se pudo encontrar la conexión de datos de universos. Se ha eliminado la conexión o bien no tiene derechos para usarla. (IES 00509).....	413

15.1.39	No se puede generar el SQL para esta consulta porque uno de sus objetos se basa en una tabla derivada (nombre_tabla) que contiene un bucle en su definición. (IES 00510).....	414
15.1.40	No se puede generar el SQL para esta consulta porque uno de sus objetos se basa en una tabla derivada (nombre_tabla) desconocida. (IES 00511).....	414
15.1.41	No se puede generar el SQL para esta consulta porque uno de sus objetos se basa en una tabla derivada (nombre_tabla) con una definición incorrecta. (IES 00512).....	414
15.1.42	No se puede generar la sentencia de la consulta debido a un error de sintaxis. Compruebe la sintaxis de la sentencia que usa la función @Variable. (IES 00513).....	415
15.1.43	No se pudo cargar el archivo de parámetros de generación SQL de la base de datos ({nombre_base_datos}, {capa_red}). (IES 00514).....	415
15.1.44	Tipo {0} enumerado inesperado. (IES 01001).....	415
15.1.45	No se admiten las funciones @aggregate_aware anidadas. (IES 01002).....	416
15.1.46	Referencias circulares: compruebe las referencias a objetos de otras capas empresariales en la expresión. (IES 01003).....	416
15.1.47	Referencia @Select no válida. Compruebe la definición de la declaración @Select. (IES 01004).....	416
15.1.48	Referencia @Where no válida. Compruebe la definición de la declaración @Where. (IES 01005).....	417
15.1.49	Algunos parámetros de petición ya no están disponibles en el universo. (IES 01006).....	417
15.1.50	Referencia de jerarquía incorrecta. (IES 01007).....	417
15.1.51	No se puede recuperar el catálogo del origen "{0}". Compruebe la conexión de la infraestructura de datos. (IES 01008).....	418
15.1.52	No se puede validar la petición, pero es probable que sea correcta. Asocie una lista de valores o como mínimo un valor predeterminado a una petición. (IES 01010).....	418
15.1.53	No se admiten más de 100 niveles de tablas derivadas anidadas. (IES 01015).....	418
15.1.54	La definición de la lista de valores {0} no es válida. La lista o la columna actual están ocultas. (IES 01025).....	419
15.2	IES 01501 - IES 01513 Errores de ejecución del gráfico.	419
15.2.1	No se puede realizar la detección porque la infraestructura de datos contiene ciclos. Use el comando Visualizar bucles para visualizar los ciclos. Modificar la cardinalidad de las combinaciones involucradas en los ciclos antes de detectar alias o contextos. (IES 01501).....	419
15.2.2	No se puede realizar la detección porque algunas tablas tienen como mínimo dos combinaciones con cardinalidades opuestas: {0}. Modificar las combinaciones entre estas tablas. (IES 01502).....	420

15.2.3	No se puede realizar la detección porque no se han fijado todas las cardinalidades de combinaciones. Establecer todas las cardinalidades de combinación. (IES 01504).....	420
15.2.4	Las detecciones automáticas fallarán mientras algunas cardinalidades sean N a N. (IES 01505).....	420
15.2.5	No se puede realizar la detección porque no se ha detectado ninguna tabla de hechos. Una tabla de hechos siempre está combinada con otras tablas con una combinación 'N a uno', con el lado 'varios' de la combinación conectado con la tabla de hechos. Las cardinalidades que están actualmente establecidas en las combinaciones de la infraestructura de datos o la forma en la que se puede generar el esquema de base de datos pueden ser el problema. (IES 01510).....	421
15.2.6	No se puede realizar la detección porque hay bucles en el esquema. Use el comando Detectar alias para detectar las tablas de alias que solucionarán los bucles. (IES 01512).....	421
15.3	IES 10001- IES 10903 Errores de ejecución de consulta (solo Web Intelligence).	422
15.3.1	Error de sintaxis en la fórmula '%1%' en la posición %2%. (IES 10001)	422
15.3.2	Problema al inicializar el diccionario de funciones. (IES 10002).....	422
15.3.3	El objeto '%1%' que se encuentra en la posición '%2%' no es único en el informe. (IES 10005).....	422
15.3.4	El objeto '%1%' que se encuentra en la posición '%2%' no existe en el informe. (IES 10006).....	423
15.3.5	Expresión vacía inesperada después de '='. (IES 10009).....	423
15.3.6	El entero '%1%' situado en la posición '%2%' es demasiado largo. (IES 10013).....	423
15.3.7	El número '%1%' situado en la posición '%2%' tiene un formato incompatible con su configuración regional. (IES 10014).....	424
15.3.8	Faltan las comillas después de '%1%' en la posición '%2%'. (IES 10016).....	424
15.3.9	La lista de dimensiones del contexto de entrada o salida está vacía. (IES 10032).....	424
15.3.10	La variable '%1%' no se puede eliminar porque tiene fórmulas o variables dependientes vinculadas a: '%2%'. (IES 10033).....	425
15.3.11	Ha intentado crear una variable o actualizar un nombre de variable usando un nombre de variable que ya existe. (IES 10034).....	425
15.3.12	El formato de fecha u hora '%1%' de la posición '%2%' no es válido. (IES 10035).....	425
15.3.13	La expresión o subexpresión de la posición '%2%' no es válida. (IES 10036).....	426
15.3.14	La expresión o subexpresión que se encuentra en la posición '%2%' de la función '%1%' utiliza un tipo de datos no válido. (IES 10037).....	426
15.3.15	Carácter '%1%' no válido en el nombre de variable en la posición '%2%'. (IES 10038).....	426

15.3.16	La fórmula de la variable '%1%' contiene una referencia a una variable que tiene el mismo nombre corto. (IES 10040).....	427
15.3.17	Uso incorrecto de varios operadores de comparación (<,>,<>,<=,>=,=) en la posición '%2%'. (IES 10041).....	427
15.3.18	Existe una referencia circular porque la fórmula para la variable '%1%' hace referencia a una variable cuya fórmula hace referencia a '%1%'. (IES 10042).....	427
15.3.19	No hay paréntesis de apertura después de la función '%1%' en la posición %2%. (IES 10060).....	428
15.3.20	Faltan argumentos o paréntesis de cierre en la función '%1%' en la posición %2%. (IES 10061).....	428
15.3.21	Falta ';' antes del argumento en la función '%1%', posición %2%. (IES 10062).....	428
15.3.22	Falta ';' o paréntesis de cierre en la función '%1%', posición %2%. (IES 10063).....	429
15.3.23	Falta ';' o un paréntesis de cierre en la lista '%1%' en la posición %2%. (IES 10064).....	429
15.3.24	Falta paréntesis de cierre en la función '%1%', posición %2%. (IES 10065).....	429
15.3.25	Falta operador de agregación o paréntesis de cierre en la función '%1%', posición %2%. (IES 10066).....	430
15.3.26	Falta operador o paréntesis de cierre en '%1%', posición %2%. (IES 10067).....	430
15.3.27	Falta elemento de lista en '%1%', posición %2%. (IES 10068).....	430
15.3.28	Falta un identificador de objeto en '%1%' en la posición %2%. (IES 10069).....	431
15.3.29	Falta operando o es incorrecto en la expresión '%1%', posición %2%. (IES 10070).....	431
15.3.30	Contexto de cálculo incorrecto %1%' en la posición %2%. (IES 10071).....	431
15.3.31	Contexto de restablecimiento incorrecto en la posición %2%. (IES 10072).....	432
15.3.32	Cláusula Where no válida en la función '%1%': falta una dimensión en la posición %2%. (IES 10073).....	432
15.3.33	Objeto incompatible '%1%' en la posición %2%. (IES 10076).....	432
15.3.34	El objeto '%1%' de la posición %2% es incompatible. (IES 10077).....	433
15.3.35	Carácter '%1%' no válido en la posición %2%. (IES 10080).....	433
15.3.36	Ruta de acceso '%1%' no válida, que se encuentra en %2%. (IES 10082).....	433
15.3.37	No se puede cambiar la calificación de la variable '%1%'. (IES 10083).....	434
15.3.38	Se espera miembro de objeto en '%1%' en posición %2%. (IES 10084).....	434

15.3.39	Miembro '%1%' no válido en la posición %2%. (IES 10085).....	434
15.3.40	Definición de conjunto no válida. (IES 10086).....	435
15.3.41	No se han podido cargar las funciones personalizadas. (IES 10100)	435
15.3.42	El servidor de bases de datos no admite los operadores Ambos y Excepto. (IES 10701).....	435
15.3.43	Un filtro está definido en un objeto que no es compatible con los objetos de resultado. (IES 10702).....	436
15.3.44	El valor numérico para el filtro de consulta basado en '{object}' no es válido. (IES 10703).....	436
15.3.45	La fecha de la petición '{prompt}' no es válida. (IES 1070) (IES 10704).....	436
15.3.46	La petición '{prompt}' contiene un valor numérico no válido. (IES 10705).....	437
15.3.47	La fecha de la petición '{prompt}' no es válida. (IES 10706).....	437
15.3.48	El servidor no puede formar el SQL para la consulta. (IES 10707).....	437
15.3.49	El objeto '{ObjName}' de la petición '{PromptName}' ya no puede mostrar una lista de valores. Elimine la petición de la consulta o póngase en contacto con el administrador para desmarcar la opción "Seleccionar solo de la lista" de la ficha de propiedades de objeto. (IES 10708).....	438
15.3.50	Ya existe una clase con este nombre: '{ClassName}' . (IES 10709).....	438
15.3.51	No tiene derecho para actualizar este documento. (IES 10801).....	438
15.3.52	La consulta SQL tiene {nbHaving} columnas en lugar de {nbWanted}. (IES 10810).....	439
15.3.53	El tipo de datos de una de las columnas de la consulta no es válido. (IES 10811).....	439
15.3.54	El SQL personalizado no puede contener peticiones opcionales. (IES 10812).....	439
15.3.55	No se pueden usar objetos incompatibles en consultas combinadas. (IES 10820).....	440
15.3.56	Faltan objetos en una subconsulta del proveedor de datos '{dp_name}'. (IES 10830).....	440
15.3.57	Falta el objeto filtrado en una clasificación del proveedor de datos '{dp_name}'. (IES 10831).....	440
15.3.58	Falta el objeto basado en rango en una clasificación del proveedor de datos '{dp_name}'. (IES 10832).....	441
15.3.59	El documento no se puede cargar. (IES 10833).....	441
15.3.60	No se admite la resolución de contexto adicional con peticiones opcionales. (IES 10834).....	441
15.3.61	Datos no válidos en la columna "{col_name}". (IES 10840).....	442
15.3.62	Cadena UTF-8 no válida en la columna "{col_name}". (IES 10841).....	442

15.3.63	El archivo necesario para crear o actualizar la consulta no se encuentra en el sistema de archivos. No se encontró el archivo: "{filename}". (IES 10850).....	442
15.3.64	El archivo necesario para actualizar la consulta no se encuentra en el sistema de archivos. No se encontró el archivo: "{nombre de archivo}" (IES 10851).....	443
15.3.65	No se puede actualizar la consulta en este archivo: la estructura del archivo "{filename}" no coincide. (IES 10852).....	443
15.3.66	El error se origina en el proveedor de datos personal: {message}. (IES 10853).....	443
15.3.67	No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: la ruta de archivo no es válida. (IES 10870).....	444
15.3.68	No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: no se pueden recuperar los rangos con nombre. (IES 10872) (IES 10871).....	444
15.3.69	No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: no se puede abrir el libro. (IES 10872).....	444
15.3.70	No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: no se pueden recuperar los rangos con nombre. (IES 10873).....	445
15.3.71	No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: no se pueden recuperar datos del archivo. (IES 10874).....	445
15.3.72	No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: no se pueden recuperar datos del archivo. (IES 10875).....	445
15.3.73	No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: no se puede crear el iterador en el conjunto de datos. (IES 10876).....	446
15.3.74	No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: no hay ninguna hoja de cálculo disponible. (IES 10877).....	446
15.3.75	No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: no se puede recuperar la lista de hojas de cálculo. (IES 10878).....	446
15.3.76	No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: los datos recuperados del rango seleccionado no son válidos. (IES 10879).....	447
15.3.77	No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: la hoja de cálculo seleccionada no es válida. (IES 10880).....	447
15.3.78	No se ha podido crear o actualizar el proveedor de datos personalizado de Excel: ha habido un error al recuperar la muestra de datos. (IES 10881).....	447
15.3.79	No se ha podido crear o actualizar el proveedor de datos personalizado de Excel: ha habido un error al crear el iterador de datos. (IES 10882).....	448
15.3.80	No se ha podido crear o actualizar el proveedor de datos personalizado de Excel: se ha producido un error durante la recuperación de datos. (IES 10883).....	448

15.3.81	No se ha podido crear o actualizar el proveedor de datos personalizado de Excel: se ha producido un error interno. (IES 10884).....	448
15.3.82	No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: la selección del rango no es válida. (IES 10885).....	449
15.3.83	No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: la selección del rango no coincide con la hoja de cálculo. (IES 10886).....	449
15.3.84	Hay una condición en un objeto que hace referencia a un objeto de otra consulta con un tipo diferente. (IES 10887).....	449
15.3.85	Hay una condición en un objeto que hace referencia a un objeto de otra consulta que no existe. (IES 10888).....	450
15.3.86	Hay una dependencia circular en la consulta. (IES 10889).....	450
15.3.87	Error en base de datos: {error_db}. (IES 10901).....	450
15.3.88	La consulta superó el límite de tiempo establecido: {error_db}. (IES 10902).....	451
15.3.89	Tipo de campo de base de datos no válido: {db_fieldname}. (IES 10903).....	451
16	Mensajes de error de la instalación (INS).....	452
16.1	INS 00000-00002.....	452
16.1.1	Utilice una cuenta de usuario con privilegios administrativos. (INS00001).....	452
16.1.2	Instale Microsoft .NET Framework 2.0 (o posterior). (INS00002).....	452
16.2	INS 00286-00293.....	453
16.2.1	No se puede instalar este producto en un equipo que aloja los servicios de la plataforma de BI. INS000286 (INS00286).....	453
16.2.2	Use una cuenta de usuario que disponga de privilegios administrativos. INS00287.....	453
16.2.3	No puede instalar este producto como usuario raíz. INS00288.....	453
16.2.4	Una instalación anterior requiere que finalice un reinicio. Vuelva a iniciar Windows y vuelva a ejecutar el instalador. INS00289.....	454
16.2.5	Desinstale SAP Crystal Reports Server antes de instalar #product.boe64_name# en el mismo equipo. INS00290.....	454
16.2.6	#product.boe64_name# ya está instalado en este equipo. INS00291.....	455
16.2.7	Este producto se debe instalar en un sistema operativo (SO) de 64 bits. Compruebe si el SO cumple con este requisito. INS00292.....	455
16.2.8	No se puede realizar ping al host local, 127.0.0.1 o nombre de host del equipo. INS00293.....	455
16.2.9	No hay suficiente espacio libre en /tmp. INS000295 (INS00295).....	456
16.2.10	UID y GID no deben ser mayores de 65536. INS000296 (INS00296).....	456
16.2.11	Instale Microsoft .NET Framework 3.5 (o posterior). (INS00297).....	456
16.2.12	Instale Microsoft .NET Framework 3.0 (o posterior). (INS00298).....	457

16.2.13	No se ha detectado Microsoft Visual Studio 2005 Tools para Office Second Edition Runtime. Instálelo. (INS00299).....	457
16.2.14	Instale Microsoft Office 2003 (o posterior). (INS00300).....	457
16.3	INS 00301-00340.....	458
16.3.1	Esta actualización es para #productname# #product_version# #product_patch#, que no se ha detectado. (INS00301).....	458
16.3.2	#productname# #product_version# tiene una versión posterior a la de esta actualización, por lo que la actualización no es aplicable. Se recomienda no continuar. (INS00302).....	458
16.3.3	Esta actualización es para #productname# #product_version#, que no se ha detectado. (INS00303).....	459
16.3.4	Actualice a Microsoft Office 2003 (KB907417) (INS00304).....	459
16.3.5	Instale Microsoft Visual Studio 2010 antes de instalar este producto. (INS00305).....	459
16.3.6	No se puede continuar con la instalación. El programa de instalación no puede escribir en el archivo de información del sistema ODBC definido en el entorno: [OdbcIniPath] Para conectarse a la base de datos en paquete, el programa de instalación debe escribir entradas DSN al archivo. (INS00340).....	460
17	Mensajes de error de la consola de administración de ciclo de vida.....	461
17.1	Mensajes de error de la administración de ciclo de vida.....	461
17.1.1	El CMS de LCM es nulo o no está conectado (LMC 00001).....	461
17.1.2	El CMS es nulo o no está conectado. El CMS puede ser de origen o de destino (LMC 00002).....	461
17.1.3	El nombre de usuario es nulo o está vacío (LMC 00003).....	462
17.1.4	La contraseña es nula o está vacía (LMC 00004).....	462
17.1.5	No hay recursos que exportar (LMC 00005).....	462
17.1.6	El CMS de origen es nulo o no ha iniciado sesión (LMC 00006).....	463
17.1.7	El CMS de destino es nulo o no ha iniciado sesión (LMC 00007).....	463
17.1.8	El destino no puede ser el mismo que el origen.(LMC 00008).....	463
17.1.9	No se puede conectar con BusinessObjects LifeCycle Manager.(LMS 00001).....	464
17.1.10	No se puede cerrar la sesión desde la consola de administración de Lifecycle para la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LMS 00002).....	464
17.1.11	La tarea contiene un ID principal inferior a cero. Esta tarea no es válida.(LMS 00003).....	464
17.1.12	Error en la creación de la tarea. Consulte el seguimiento de pila (LMS 00004).....	465
17.1.13	Error al guardar la tarea (LMS 00005).....	465
17.1.14	Error al crear una tarea a partir de una tarea existente (LMS 00006).....	465

17.1.15	Error al iniciar sesión en CMS (origen/destino) (LMS 00007).....	466
17.1.16	Error en la desconexión de CMS (origen/destino) (LMS 00008).....	466
17.1.17	La tarea no promocionó correctamente (LMS 00009).....	466
17.1.18	Examine el seguimiento de pila para determinar por qué no ha podido ejecutarse la tarea (LMS 00010).....	467
17.1.19	Error en la programación de la tarea (LMS 00011).....	467
17.1.20	No se puede recuperar la tarea. Seleccione una tarea de LCM válida. (LMS 00012).....	467
17.1.21	No se puede recuperar la tarea por nombre (LMS 00013)	468
17.1.22	Error al recuperar historial de la tarea.(LMS 00014).....	468
17.1.23	No se han podido recuperar los recursos exclusivos del conjunto de dependencias dado. (LMS 00015).....	468
17.1.24	No se puede recuperar el InfoObjeto con cuid = {0}.(LMS 00016).....	469
17.1.25	Error en la consulta {0}. (VDS 00013) (LMS 00017).....	469
17.1.26	No se ha podido eliminar la lista de recursos de la tarea.(LMS 00018)	469
17.1.27	Error al configurar los eventos habilitados. Consulte el seguimiento de pila.(LMS 00019).....	470
17.1.28	Error al obtener los eventos de auditoria admitidos. Consulte el seguimiento de pila (LMS 00020).....	470
17.1.29	Error al obtener los eventos de auditoria habilitados. Consulte el seguimiento de pila (LMS 00021).....	470
17.1.30	Se ha producido una excepción general en la aplicación LCM. Consulte el seguimiento de pila para obtener más detalles.(LMS 00022).....	471
17.1.31	Error al iniciar la sesión en el CMS de origen porque el administrador denegó el acceso del usuario.(LMS 00023).....	471
17.1.32	Error al iniciar la sesión en el CMS de origen porque el administrador denegó el acceso del usuario (LMS 00024).....	471
17.1.33	Falta la ubicación del archivo LCMBIAR para importar los recursos o no es válida.(LMS 00025).....	472
17.1.34	No se encuentra o no es válida la ubicación para exportar los recursos al archivo LCMBIAR.(LMS 00026).....	472
17.1.35	La tarea seleccionada es nula o no es válida. Seleccione una tarea de LCM válida.(LMS 00027)	472
17.1.36	Error al agregar recurso a la herramienta de administración de versión (LMS 00101).....	473
17.1.37	Error al desproteger el recurso.(LMS 00103).....	473
17.1.38	Error al recuperar historial de revisiones.(LMS 00104).....	473
17.1.39	Error al recuperar revisión del sistema de administración de versión. (LMS 00105).....	474
17.1.40	Error al recuperar la versión más reciente (LMS 00106).....	474
17.1.41	Error al recuperar la revisión del área de trabajo.(LMS 00107).....	474

17.1.42	Error al recuperar el sistema de administración de versión. Consulte el seguimiento de pila. (LMS 00108).....	475
17.1.43	Error al obtener la versión de repositorio (LMS 00109).....	475
17.1.44	Error al borrar eventos de auditoría habilitados. Consulte el seguimiento de pila. (LMS 0022).....	475
17.2	Mensajes de error de diferencia visual.	476
17.2.1	Error al iniciar sesión en servidor de SAP BusinessObjects Visual Difference. (VDS 00001).....	476
17.2.2	Error al desconectarse de BusinessObjects Visual Difference. (VDS 00002).....	476
17.2.3	Error al recuperar la lista de CMS. (VDS 00003).....	476
17.2.4	Error al iniciar sesión en el CMS (origen o destino). (VDS 00004).....	477
17.2.5	Error al cerrar sesión del CMS (origen o destino). (VDS 00005).....	477
17.2.6	Error al programar la tarea (VDS 00006).....	477
17.2.7	Se ha producido una excepción general en Servicio de diferencia visual. Consulte el seguimiento de pila para obtener más detalles. (VDS 00007).....	478
17.2.8	Error al comparar acción. (VDS 00008).....	478
17.2.9	No se pudo inicializar el archivo " {0} ". (VDS 00009).....	478
17.2.10	No se pudo establecer la lista de objeto en el archivo " {0} ". (VDS 00010).....	479
17.2.11	No se pudo crear un InfoObjeto con prog id = {0}. (VDS 00012).....	479
17.2.12	No se puede recuperar el InfoObjeto con cuid = {0}. (VDS 00013).....	479
17.2.13	No se pudo crear un InfoObjeto con si_id = {0}. (VDS 00014).....	480
17.2.14	Error al establecer la propiedad {0} con el valor {1}. (VDS 00015).....	480
17.2.15	Error al recuperar el valor de la propiedad {0}. (VDS 00016).....	480
17.2.16	Error al recuperar el identificador de auditoría. Consulte el seguimiento de traza. (VDS 00017).....	481
17.2.17	Error al agregar los eventos de auditoría. Consulte el seguimiento de traza. (VDS 00018).....	481
17.2.18	Error al agregar los detalles del evento de auditoría. Consulte el seguimiento de traza. (VDS 00019).....	481
17.2.19	Error al confirmar un evento de auditoría. Consulte el seguimiento de traza. (VDS 00020).....	482
17.2.20	Error al configurar los eventos habilitados. Consulte el seguimiento de traza. (VDS 00021).....	482
17.2.21	Error al obtener los eventos de auditoría admitidos. Consulte el seguimiento de traza. (VDS 00022).....	482
17.2.22	Error al obtener los eventos de auditoría habilitados. Consulte el seguimiento de traza. (VDS 00023).....	483

17.2.23	Error al validar el tipo de evento de auditoría. Consulte el seguimiento de traza (VDS 00024).....	483
17.2.24	Error al recuperar los objetos de evento. Consulte el seguimiento de traza. (VDS 00025).....	483
17.2.25	Error al borrar eventos de auditoría habilitados. Consulte el seguimiento de traza. (VDS 00026).....	484
17.2.26	Error al generar el token de inicio de sesión. Consulte el seguimiento de traza. (VDS 00027).....	484
17.2.27	Error al iniciar la sesión en el CMS de origen porque el administrador ha denegado el acceso al usuario. (VDS 00028).....	484
17.2.28	Error al iniciar la sesión en el CMS de destino porque el administrador ha denegado el acceso al usuario. (VDS 00029).....	485
17.2.29	El CMS de VisualDiff es nulo o no ha iniciado sesión. (VDC 00001).....	485
17.2.30	El nombre de usuario es nulo o está vacío. (VDC 00002).....	485
17.2.31	La contraseña es nula o está vacía. (VDC 00003).....	486
17.2.32	La autenticación es nula o está vacía. (VDC 00004).....	486
17.2.33	El nombre de la carpeta ya existe. (VDC 00005).....	486
17.2.34	El CMS es nulo o no está conectado. El CMS puede ser de origen o de destino. (VDC 00007).....	487
17.2.35	El CMS de origen es nulo o no ha iniciado sesión. (VDC 00008).....	487
17.2.36	El CMS de destino es nulo o no ha iniciado sesión. (VDC 00009).....	487
17.2.37	Error al analizar la fecha por formato especificado. (VDC 00010).....	488
18	Mensajes de error de lista de valores.	489
18.1	Mensajes de error de lista de valores (LOV).....	489
18.1.1	Demasiados valores seleccionados. (LOV0001).....	489
18.1.2	No está autorizado a utilizar este universo. (LOV0002).....	490
18.2	Mensajes de error de lista de valores (VAR).....	490
18.2.1	Error de sintaxis (VAR0001).....	490
19	Errores de Live Office (LO).	491
19.1	LO 01000 - LO 01999.	491
19.1.1	La aplicación no está lista. Inténtelo de nuevo más adelante. (LO 01001).....	491
19.1.2	Error durante la actualización. (LO 01003).....	491
19.1.3	Error al actualizar este documento. (LO 01004).....	492
19.1.4	Para evitar pérdidas de datos, Microsoft Excel no puede desplazar celdas con contenido fuera de la hoja de trabajo. (LO 01005).....	492
19.2	LO 02000 - LO 02999.	493
19.2.1	Falló la creación de la sesión. Compruebe la conexión del servicio Web. (LO 02001).....	493
19.2.2	Se produjo un error al conectar con el servicio Web. (LO 02002).....	493

19.2.3	Se produjo un error al conectar con el servicio Web. (LO 02003).....	494
19.2.4	Se produjo un error al conectar con el servicio Web. (LO 02004).....	494
19.2.5	Se produjo un error al conectar con el servicio Web. (LO 02005).....	494
19.2.6	Se produjo un error al abrir el archivo. (LO 02006).....	495
19.2.7	Se produjo un error al guardar el archivo. (LO 02007).....	495
19.2.8	Se produjo un error al buscar las propiedades de Crystal Report. (LO 02008).....	496
19.2.9	El servidor no está disponible. Compruebe la conexión de red y el estado del servidor. (LO 02009).....	496
19.2.10	Ocurrió un error al abrir el informe. El informe no existe; no tiene derechos suficientes para abrir el informe; o no puede realizar una conexión al Servicio Web de BusinessObjects. (LO 02010).....	497
19.2.11	Ocurrió un error al guardar el informe. El informe no existe, o no se puede realizar una conexión al Servicio Web de BusinessObjects. (LO 02011).....	497
19.2.12	Se produjo un error al actualizar el informe. (LO 02012).....	497
19.2.13	Se produjo un error al insertar datos del conjunto de filas. (LO 02013).....	498
19.2.14	Se produjo un error al insertar la sección de informe. (LO 02014).....	498
19.2.15	Se produjo un error al insertar el segmento de página. (LO 02015).....	499
19.2.16	Se produjo un error al insertar la tabla de referencias. (LO 02016).....	499
19.2.17	Ocurrió un error en el documento de Microsoft Office. (LO 02017).....	500
19.2.18	Ocurrió un error en una consulta en la plataforma de BusinessObjects Business Intelligence. (LO 02018).....	500
19.2.19	Se produjo un error al conectar con el servicio Web. (LO 02019).....	501
19.2.20	Se produjo un error al conectar con el servicio Web. (LO 02020).....	501
19.2.21	No se encontró el origen de datos. (LO 02021).....	501
19.2.22	No se encontró el origen de datos. (LO 02022).....	502
19.2.23	No se encontró el origen de datos. (LO 02023).....	502
19.2.24	No se encontró la instancia más reciente del informe. (LO 02024).....	502
19.2.25	Se produjo un error al inicializar el Visor de secciones del informe. (LO 02025).....	503
19.2.26	Se produjo un error al seleccionar un objeto en el Visor de secciones del informe. (LO 02026).....	503
19.2.27	Seleccione una sección del informe. (LO 02027).....	504
19.2.28	Se produjo un error al inicializar el Explorador del repositorio. (LO 02028).....	504
19.2.29	Ocurrió un error del control del visor. (LO 02029).....	504
19.2.30	Ocurrió un error del control de parámetros. (LO 02030).....	505

19.2.31	Se produjo un error en el cuadro de diálogo de petición. (LO 02031)	505
19.2.32	Ocurrió un error del panel Especificar consulta. (LO 02032)	506
19.2.33	Ocurrió un error al examinar los valores del campo. (LO 02035)	506
19.2.34	No se puede mostrar el cuadro de diálogo Propiedades de Live Office Object porque no hay ningún objeto en el documento actual. (LO 02038)	506
19.2.35	La especificación de consulta del documento de Web Intelligence no es válida. (LO 02039)	507
19.2.36	Se produjo un error al iniciar la sesión. (LO 02040)	507
19.2.37	Live Office no está bien instalado. Falta la definición de {0} en AssemblyInfo.xml. (LO 02041)	508
19.2.38	Live Office no está bien instalado. Error al reflejar el constructor predeterminado de {0}. (LO 02042)	508
19.2.39	Live Office no está bien instalado. Error al cargar la clase {0}. (LO 02043)	509
19.2.40	Se produjo un error al inicializar el Asistente de inserción. Compruebe la conexión del servicio Web. (LO 02044)	509
19.2.41	No se pudo actualizar el parámetro. (LO 02045)	509
19.2.42	El parámetro especificado no coincide con el tipo de parámetro esperado. (LO 02046)	510
19.2.43	No se puede encontrar una instancia correspondiente al tipo de informe de objeto de Live Office. (LO 02047)	510
19.3	LO 26000 - LO 26999	510
19.3.1	Live Office encontró un error. (LO 26000)	510
19.3.2	No dispone de una licencia válida para usar SAP BusinessObjects Live Office. Póngase en contacto con el administrador del sistema de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26003)	511
19.3.3	Puede que se conecte a la versión equivocada de los servicios Web de SAP BusinessObjects o que el despliegue de los servicios Web esté dañado. (LO 26002)	511
19.3.4	El servicio Web de SAP BusinessObjects Live Office detectó un error. (LO 26004)	512
19.3.5	Error al analizar XML. (LO 26005)	512
19.3.6	La versión XML del cliente es más reciente que la versión XML del servidor (LO 26006)	512
19.3.7	Se ha perdido la conexión con la plataforma de BusinessObjects Business Intelligence. Intente conectarse de nuevo. (LO 26007)	513
19.3.8	La opción de actualización actual requiere datos guardados que no existen. (LO 26008)	513
19.3.9	El servidor Web no tiene memoria suficiente. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (LO 26009)	513
19.3.10	El servicio de búsqueda encontró un problema. La operación de búsqueda está dañada. (LO 26010)	514

19.3.11	Live Office ha encontrado un problema y no puede completar la acción solicitada. (LO 26300).....	514
19.3.12	La opción actual de actualizar requiere una instancia del informe que no exista ya. (LO 26301).....	514
19.3.13	No existe la conexión al informe "{0}-{1}". (LO 26302).....	515
19.3.14	No se puede conectar al servicio Web del motor de informes de Web Intelligence (LO 26303).....	515
19.3.15	No se puede conectar al servicio Web del motor de informes de Web Intelligence (LO 26304).....	516
19.3.16	Se produjo un error al cargar la vista conservada. (LO 26307).....	516
19.3.17	Se ha cambiado el tipo de sección de informe {0} a {1}. (LO 26310).....	516
19.3.18	No se han podido obtener los datos de la consulta (LO 26312).....	517
19.3.19	No se han podido obtener los datos de salida de la sección de informe de Web Intelligence o estos no son válidos (LO 26313).....	517
19.3.20	No tiene los permisos necesarios para actualizar los datos del informe especificado. (LO 26314).....	517
19.3.21	No se pudo obtener la información sobre el documento. (LO 26315).....	518
19.3.22	No se pudo obtener el objeto de Live Office. No se admiten las imágenes en línea. (LO 26318).....	518
19.3.23	No dispone de derechos suficientes para obtener datos del informe especificado. (LO 26604).....	518
19.3.24	La vista de Live Office está dañada. (LO 26605).....	519
19.3.25	Error al actualizar. Ver opciones de actualización no existe. (LO 26606).....	519
19.3.26	No puede acceder a Crystal Reports Server. Compruebe la conexión de Crystal Reports Server. (LO 26607).....	519
19.3.27	No se puede encontrar el objeto de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26608).....	520
19.3.28	No existe la conexión al informe. (LO 26610).....	520
19.3.29	No se pudo analizar los valores de parámetro de "{0}" a "{1}" en la configuración regional "{2}". (LO 26611).....	521
19.3.30	Error al obtener informe de Crystal. (LO 26612).....	521
19.3.31	La versión del cliente de Live Office no coincide con la versión del servicio Web de SAP BusinessObjects. (LO 26613).....	521
19.3.32	No puede acceder a Crystal Reports Server. Compruebe la conexión de Crystal Reports Server. (LO 26614).....	522
19.3.33	No se pudo representar la vista. No se puede encontrar el CUID del informe, {0}. (LO 26615).....	522
19.3.34	La celda ya existía. (LO 26616).....	522
19.3.35	El valor especificado no coincide con el tipo de filtro esperado. (LO 26617).....	523
19.3.36	Error al abrir el informe. (LO 26619).....	523

19.3.37	Se produjo un error al cargar la vista conservada. (LO 26620).....	523
19.3.38	No se admite este tipo de objeto de informe. (LO 26621).....	524
19.3.39	No se pudo actualizar la sección del informe especificada. Asegúrese de que existe el contexto de datos especificado: {0}. (LO 26626).....	524
19.3.40	Secciones que faltan: (LO 26627).....	524
19.3.41	La versión actual no admite la función KeyDate de SAP. (LO 26630).....	525
19.3.42	No se admite el formato Java de Crystal Reports. (LO 26631).....	525
20	Mensajes de error de Metadata Bridges y Universe Builder (MDB).....	526
20.1	No se puede analizar este universo.\nEs posible que tenga que revisar el diseño del universo. (MDB 00001).....	526
21	Mensajes de error de SAP BusinessObjects Mobile (MOB).....	527
21.1	Mensajes de error del servidor de Mobile.....	527
21.1.1	Credenciales no válidas: {0}. Asegúrese de que la información de inicio de sesión es correcta. (MOB 00001).....	527
21.1.2	La autenticación de {0} no pudo iniciar la sesión. Asegúrese de que la información de inicio de sesión es correcta. (MOB 00002).....	527
21.1.3	No se pudo abrir el documento {0}. (MOB 00005).....	528
21.1.4	El documento no existe en el servidor. (MOB 00006).....	528
21.1.5	Se ha producido un error interno del servidor al crear el comando. Póngase en contacto con el administrador. (MOB 00009).....	528
21.1.6	No se ha podido crear una sesión a partir de la información recibida del cliente. (MOB 00010).....	529
21.1.7	No se encontraron peticiones para el documento. (MOB 00011).....	529
21.1.8	Se ha producido un error interno del servidor al obtener la información desde el Servidor de administración central. (MOB 00012).....	529
21.1.9	Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00014).....	530
21.1.10	Se ha producido un error interno del servidor al abrir el documento. No se pudo encontrar la clase {0} en el servidor. (MOB 00015).....	530
21.1.11	Se ha producido un error interno. No se ha encontrado el servicio - {0}. (MOB 00018).....	530
21.1.12	Se ha producido un error interno. No se ha podido encontrar el servicio {0}. (MOB 10001).....	531
21.1.13	Ocurrió un error interno al crear el servicio {0}. (MOB 00019).....	531
21.1.14	Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00020).....	531
21.1.15	Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00021).....	532
21.1.16	Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00022).....	532

21.1.17	Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00023).....	532
21.1.18	No tiene autorización para suscribirse a alertas de documentos. (MOB 00024).....	533
21.1.19	No tiene autorización para guardar documentos en el almacén local de un dispositivo. Puede suscribirse a la alerta sin seleccionar la opción "Guardar copia local". (MOB 00026).....	533
21.1.20	No tiene autorización para guardar documentos en el almacén local de un dispositivo. (MOB 00027).....	533
21.1.21	Se ha producido un error interno del servidor al realizar una búsqueda. (MOB 00028).....	534
21.1.22	Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00029).....	534
21.1.23	La sesión ha caducado. Intente iniciar sesión de nuevo. (MOB 00030)	534
21.1.24	La sesión ha caducado. Intente iniciar sesión de nuevo. (MOB 00031)	535
21.1.25	No se pudo introducir el mensaje al confirmar los datos de sesión recibidos. (MOB 00050).....	535
21.1.26	Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00060).....	535
21.1.27	Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00080).....	536
21.1.28	Se ha producido un error interno del servidor al crear una instancia para la clase {0}. (MOB 00110).....	536
21.1.29	Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00130).....	536
21.1.30	Se ha producido un error interno del servidor. No se encontró el archivo {0} o el archivo está dañado en el servidor. (MOB 00300).....	537
21.1.31	La sesión ha caducado. Vuelva a conectarse para abrir el documento. (MOB 02003).....	537
21.1.32	Error en la ejecución de la petición debido a un intervalo de parámetros no válido. (MOB 02017).....	537
21.1.33	Valor de petición no válido. Escriba la fecha en un formato adecuado. (MOB 02100).....	538
21.1.34	No se puede ejecutar la acción solicitada debido a que no es válida la sintaxis de la etiqueta <href>. (MOB 02120).....	538
21.1.35	No se puede resolver el nombre del servidor de Mobile o la dirección IP. (MOB 20007).....	538
21.1.36	No se han podido guardar los ajustes del archivo {0}. (MOB 20010)	539
21.1.37	La sesión ha caducado. Intente volver a iniciar sesión (MOB 00931).	539
21.1.38	La clase {0} no ha podido invocar el método 'getEnterpriseSession'. (MOB 00929).	539
21.1.39	Error al invocar el método 'getEnterpriseSession'. (MOB 00930).	540

21.1.40	Se ha producido un error de servidor interno en Acción remota, el nombre de clase. (MOB 00401).	540
21.1.41	Se ha producido un error de servidor interno en Acción remota, la clase con el nombre {0} no existe. (MOB 00402).	540
21.1.42	Se ha producido un error de servidor interno en Acción remota, los argumentos no coinciden: tipos {0}, valores {1} (MOB 00403).	541
21.1.43	Se ha producido un error de servidor interno en Acción remota, no existe ningún método con el nombre {0}. (MOB 00405).	541
21.1.44	Error al recuperar los datos de InfoObjeto. El documento con id {0} no existe. (MOB 00801)	542
21.1.45	No es posible encontrar y abrir el documento con id {0}. (MOB 00802).	542
21.1.46	Error al modificar la suscripción, el documento con id {0} no existe. (MOB 00803).	542
21.1.47	Error al suscribir el documento porque el documento con id {0} no existe. (MOB 00804)	543
21.1.48	Error al obtener datos de objeto de sistema, el objeto con id {0} no existe. (MOB 00805)	543
21.1.49	No se puede ejecutar la acción solicitada debido a un carácter no válido en la URL {0}. (MOB 02090).	543
21.1.50	No se puede instanciar la clase de implementación {0}, contacte con su administrador de sistema. (MOB 00901).	544
21.1.51	Esquema de autenticación no válido {0}, póngase en contacto con el administrador del sistema. (MOB 00902).	544
21.1.52	Cuenta de usuario ({0}) desactivada actualmente. (MOB 00903).	544
21.1.53	Falta el nombre de usuario o la contraseña en la petición. (MOB 00910).	545
21.1.54	No se pudo identificar la dirección del CMS. (MOB 00912).	545
21.1.55	No se pudo identificar el tipo de autenticación. (MOB 00913).	545
21.1.56	No se pudo identificar la cookie de autenticación. (MOB 00914).	546
21.1.57	No se pudo obtener la cookie {0} de la petición. (MOB 00915).	546
21.1.58	No se pudo obtener el vale de SAP de la petición. (MOB 00916).	546
21.1.59	No se pudo ubicar el sistema SAP. (MOB 00917).	547
21.1.60	No se pudo obtener el token de inicio de sesión de la petición. (MOB 00918).	547
21.1.61	El nombre de parámetro de usuario configurado no es válido. (MOB 00919).	547
21.1.62	Falta el usuario como encabezado en la petición. (MOB 00920).	548
21.1.63	Falta parámetro de usuario en la consulta. (MOB 00921).	548
21.1.64	Falta atributo de usuario en la sesión. (MOB 00922).	548
21.1.65	Falta el certificado X509 de usuario en la petición. (MOB 00924).	549
21.1.66	No se pudo cargar la clase de implementación personalizada {0}. (MOB 00925).	549
21.1.67	No se pudo encontrar e invocar el método 'getUser' en la clase {0}. (MOB 00926).	549
21.1.68	Error de inicio de sesión: contraseña incorrecta. (MOB 00927).	550
21.2	Mensajes de error del cliente de Mobile.	550
21.2.1	No se ha podido encontrar la carpeta solicitada. (MOB 10004).	550
21.2.2	No se puede llevar a cabo la acción solicitada. (MOB 10005).	550
21.2.3	No se puede abrir el documento local. (MOB 10006).	551

21.2.4	Ha cancelado de forma precipitada la operación que se estaba realizando. (MOB 10007).....	551
21.2.5	Las credenciales de inicio de sesión no son válidas. Intente iniciar sesión con las credenciales correctas. (MOB 10008).....	551
21.2.6	Ocurrió un error durante el inicio de sesión. (MOB 10009).....	552
21.2.7	No se puede encontrar el informe. (MOB 10010).....	552
21.2.8	Error al renovar la conexión de los datos. (MOB 10011).....	552
21.2.9	No se puede encontrar la cuenta de correo electrónico en el dispositivo. (MOB 10012).....	553
21.2.10	La plataforma del dispositivo no admite la acción solicitada. (MOB 10013).....	553
21.2.11	No se puede iniciar la llamada telefónica. (MOB 10030).....	553
21.2.12	No se puede actualizar el informe debido a un error interno. (MOB 10031).....	554
21.2.13	No se ha podido salir de la aplicación debido a un error interno. (MOB 10032).....	554
21.2.14	Error al buscar el documento {0} en la carpeta. (MOB 10033).....	554
21.2.15	Error al buscar una carpeta en la carpeta solicitada. (MOB 10034).....	555
21.2.16	No se ha podido realizar la acción solicitada. (MOB 10035).....	555
21.2.17	No tiene autorización para enviar documentos en forma de correo electrónico. (MOB 10037).....	555
21.2.18	Se ha producido un error interno. No se pueden enviar notificaciones. (MOB 10039).....	556
21.2.19	No tiene autorización para iniciar sesión en la aplicación de SAP BusinessObjects Mobile. (MOB 10040).....	556
21.2.20	El cliente no admite la pantalla: {0} (MOB 10042).....	556
21.2.21	No se admite la dirección de exploración solicitada. (MOB 10043).....	557
21.2.22	No se ha podido recuperar la información de la instancia del documento. (MOB 10044).....	557
21.2.23	Se ha producido un error interno durante la invocación remota de la clase {0}. (MOB 10045).....	557
21.2.24	Se ha producido un error interno al abrir el informe. (MOB 10046).....	558
21.2.25	Ocurrió un error al abrir el informe. (MOB 10047).....	558
21.2.26	No se ha podido abrir la carpeta. (MOB 10048).....	558
21.2.27	La URL de la acción incrustada en el documento no se encuentra en el formato esperado. (MOB 10050).....	559
21.2.28	No se ha podido realizar la acción solicitada. (MOB 10071).....	559
21.2.29	Operación no autorizada (MOB 10081).....	559
21.2.30	Se ha producido un error interno al leer los datos del servidor. (MOB 10090).....	560

21.2.31	No se ha podido recuperar el almacén local debido a un error de red. (MOB 10100).....	560
21.2.32	No se encontró en el servidor la página del informe solicitada. (MOB 10110).....	560
21.2.33	Se ha producido un error interno. No se pudo iniciar la aplicación. (MOB 10120).....	561
21.2.34	Se ha producido un error al administrar los controles de IU en la pantalla. (MOB 10130).....	561
21.2.35	Credenciales no válidas (MOB 10140).....	561
21.2.36	Se ha producido un error interno. (MOB 10150).....	562
21.2.37	Se ha producido un error durante la sincronización de datos. (MOB 10160).....	562
21.2.38	Error al iniciar sesión. Inicie sesión de nuevo. (MOB 10170).....	562
21.2.39	No se puede eliminar el documento porque se está realizando el proceso de sincronización. (MOB 10180).....	563
21.2.40	Se ha producido un error interno al abrir el informe. (MOB 10190)	563
21.2.41	No se ha podido enviar el SMS debido a un error interno. (MOB 10200)	563
21.2.42	No se admite la acción solicitada. (MOB 10210).....	564
21.2.43	Error al iniciar la aplicación. (MOB 10220).....	564
21.2.44	Error al iniciar sesión. No se puede conectar al servidor de Mobile. (MOB 10230).....	564
21.2.45	No se puede recuperar la información del servidor porque se encuentra en modo local. (MOB 10300).....	565
21.2.46	No se puede conectar al servidor de Mobile. (MOB 10400).....	565
21.2.47	Se ha producido un error al administrar los controles de IU en la pantalla. (MOB 10500).....	565
21.2.48	No se ha seleccionado la entrada. Se ha cancelado la solicitud. (MOB 10600).....	566
21.2.49	Se ha producido un error interno al realizar la acción solicitada. (MOB 10700).....	566
21.2.50	La sesión ha caducado. Intente iniciar sesión de nuevo. (MOB 10800)	566
21.2.51	No se admite la operación solicitada. (MOB 10900).....	567
21.2.52	No es posible cargar la imagen. Asegúrese de que la imagen está disponible. (MOB 10002).....	567
21.2.53	No se pudo reiniciar el servidor. (MOB 20012).....	567
21.2.54	El archivo de propiedades {0} no existe. (MOB 20011).....	568
22	Mensajes de error de multipropiedad	569
22.1	MTM 00001 - MTM 00024 Errores del archivo de configuración de propiedades.	569

22.1.1	(MTM 00001) Fichero de configuración de aplicación no válido. Error: {0}.....	569
22.1.2	(MTM 00002) Reservado.....	569
22.1.3	(MTM 00003) Se ha producido un error inesperado.....	570
22.1.4	(MTM 00004) Reservado.....	570
22.1.5	(MTM 00005) Mediante la consulta "{0}", no se encuentran objetos coincidentes en la carpeta raíz "{1}" de "{2}", especificados por la opción de configuración "{3}".....	570
22.1.6	(MTM 00006) No se han podido obtener objetos con la consulta {0}.....	571
22.1.7	(MTM 00007) Error al obtener objeto(s) de plantilla de "{1}", especificado por la opción de configuración "{2}", en la carpeta raíz "{0}".....	571
22.1.8	(MTM 00008) No se han podido asignar los objetos de plantilla a los objetos de arrendatario.....	572
22.1.9	(MTM 00009) Se ha producido un error al realizar una copia de seguridad de los objetos de arrendatario importados anteriormente.....	572
22.1.10	(MTM 00010) No se han podido restaurar los objetos de inquilino de copia de seguridad	572
22.1.11	(MTM 00011) No se han podido actualizar los objetos de inquilino ni los compartidos.....	573
22.1.12	(MTM 00012) No se ha podido cargar el complemento de actualización de documentos para el tipo {0}.....	573
22.1.13	(MTM 00013) Reservado.....	574
22.1.14	(MTM 00014) No se ha podido preparar el inquilino para importarlo	574
22.1.15	(MTM 00015) No se ha podido crear el objeto del sistema de inquilino para el inquilino {0}.....	574
22.1.16	(MTM 00016) No se ha podido obtener un objeto del sistema de inquilino para el inquilino {0}.....	575
22.1.17	(MTM 00017) No se ha podido obtener un objeto de la relación inquilino-objeto.....	575
22.1.18	(MTM 00018) La propiedad templateToken definido en el archivo de definición contiene un valor no válido (probablemente demasiado corto).....	575
22.1.19	(MTM 00019) El objeto compartido {0} no debería utilizar el objeto de plantilla sin compartir {1}.....	576
22.1.20	(MTM 00020) La carpeta del universo compartido {0} no es válida.....	576
22.1.21	(MTM 00021) No se ha podido obtener el objeto de la aplicación Herramienta de administración de multipropiedad con la consulta {0}.....	576
22.1.22	(MTM 00022) No se han podido transmitir los cambios en el objeto de la aplicación Herramienta de administración de multipropiedad.....	577
22.1.23	(MTM 00023) No se ha podido configurar la base de datos del administrador de objetos para el almacenamiento temporal de objetos.....	577
22.1.24	(MTM 00024) No se ha podido crear la ruta al archivo {0}.....	577

22.2	MTM 00101 - MTM 00104.	578
22.2.1	(MTM 00101) Error al analizar el archivo de configuración y los parámetros de la línea de comandos. Parámetro no válido detectado: "{0}".	578
22.2.2	(MTM 00102) Error al leer el archivo de configuración: "{0}".	578
22.2.3	(MTM 00103) Token de modelo no existe.	579
22.2.4	(MTM 00104) Nombre de inquilino no existe.	579
22.3	MTM 01001 - MTM 01009 Errores de configuración de base de datos.	579
22.3.1	(MTM 01001) Falta la configuración de base de datos de plantilla {0} o la configuración de base de datos de inquilino {1}.	579
22.3.2	(MTM 01002) Configuración de base de datos de modelo no válida, error de análisis sintáctico {0}.	580
22.3.3	(MTM 01002) Configuración de base de datos de inquilino no válida, error de análisis sintáctico {0}.	580
22.3.4	(MTM 01004) Tipo de servidor de base de datos no válido {0}.	580
22.3.5	(MTM 01005) Reservado.	581
22.3.6	(MTM 01006) Hay una inconsistencia de prefijos de tablas entre {0} y {1}. Uno de ellos no existe o el número de prefijos no coincide.	581
22.3.7	(MTM 01007) La configuración de la base de datos no es válida. Consulte el/los elemento/s anterior/es para obtener detalles.	581
22.3.8	(MTM 01008) Se ha producido una excepción inesperada al actualizar un documento CR.	582
22.3.9	(MTM 01009) La conexión de plantilla {0}, especificada por la opción {1}, no corresponde a una conexión de inquilino importada.	582
22.4	MTM 02000 - MTM 02002 Grupo de usuarios y permisos.	583
22.4.1	(MTM 02000) El usuario "<nombre de usuario>" no tiene permisos suficientes para el inquilino "<nombre de inquilino>".	583
22.4.2	(MTM 02001) La configuración de la base de datos no es válida, consulte los registros de errores anteriores para más detalles	583
22.4.3	(MTM 02002) Los principales solo pueden unirse a grupos de usuarios que pertenezcan al mismo arrendatario. Los principales relacionados no están en el mismo arrendatario: {tipo 1} '{nombre1}'(ID={ID1}, arrendatario={nombre del arrendatario 1 (ID del arrendatario 1)} y {tipo2} '{nombre2}'(ID={ID2}, arrendatario={nombre del arrendatario 2 (ID del arrendatario 2)}).	584
22.5	Mensajes de advertencia de la herramienta MTM.	584
22.5.1	(Herramienta MTM 1) Recuperar objetos del tipo Categoría, ruta a plantilla templateCategoryFolder no se ha especificado.	584
22.5.2	(Herramienta MTM 2) No hay objetos compartidos coincidentes para el tipo CCIS.DataConnection o CommonConnection.	585
22.5.3	(Herramienta MTM 3) Se han encontrado errores/advertencias durante la validación de la configuración específica del complemento para complementos CrystalReport.	585

23	Mensajes de error de Consulta como servicio Web (QWS).	586
23.1	No se puede ubicar el archivo de ayuda:\n{0} (QWS 00001).....	586
23.2	El nombre del servidor y el nombre del certificado no coinciden (QWS 00002)	586
23.3	El remitente del certificado HTTPS no es de confianza (QWS 00003).....	587
23.4	La URL del servicio Web que ha proporcionado no se ha actualizado. Póngase en contacto con el administrador o consulte la documentación de Consulta como servicio Web. (QWS 00004).....	587
23.5	Especificación de consulta de contenido XML no válido (QWS 00005).....	587
23.6	Tipo de datos sin reconocer en el objeto de resultado: {0} (QWS 00006).....	588
23.7	Debe iniciar sesión en el servidor (QWS 00007).....	588
23.8	El proxy al servicio Web del motor del informe no está disponible. Los intentos de llamada al servicio Web no han tenido éxito. (QWS 00008).....	588
23.9	Problema durante la selección de la petición (QWS 00009).....	589
23.10	Problema durante la selección del contexto (QWS 00010).....	589
23.11	No se puede cargar la lista de orígenes de datos (QWS 00011).....	590
23.12	No tiene autorización para diseñar o editar una consulta.\r\nPóngase en contacto con el administrador. (QWS 02718).....	590
24	Mensajes de error de Explorer (PS).	591
24.1	PS10001- PS15010.	591
24.1.1	El sistema no puede iniciar sesión. (PS 10001).....	591
24.1.2	No se puede conectar al sistema porque el token no es válido. (PS 10002).....	591
24.1.3	No se puede conectar al sistema porque faltan credenciales de conexión. (PS 10003).....	592
24.1.4	La aplicación Web de Explorer no pudo recuperar el servicio de Explorer a partir de la solicitud de cliente Web recibida. (PS 10004).....	592
24.1.5	Su perfil de usuario no le autoriza a realizar esta acción. (PS 10005).....	592
24.1.6	Explorer no ha podido recuperar un servicio. (PS 10006).....	593
24.1.7	Explorer no ha podido iniciar el localizador del servicio. (PS 10007)	593
24.1.8	Explorer no ha podido recuperar su configuración. (PS 10008).....	593
24.1.9	Error durante el inicio de sesión. (PS 15002).....	594
24.1.10	Falta la propiedad de cadena '{0}' en el archivo de configuración de SSO. (PS 15003).....	594
24.1.11	Falta la propiedad booleana '{0}' en el archivo de configuración de SSO. (PS 15004).....	594
24.1.12	Falta la propiedad de lista '{0}' en el archivo de configuración de SSO. (PS 15005).....	595
24.1.13	No se pueden encontrar las credenciales para iniciar la sesión. (PS 15006).....	595

24.2	PS 20000 - PS 20015.....	595
24.2.1	No se ha encontrado el archivo de origen de datos. (PS 20001).....	595
24.2.2	Se ha producido un error al leer el universo (PS 20002).....	596
24.2.3	Se ha producido un error al recuperar los universos del CMS (Servidor de administración central). (PS 20003).....	596
24.2.4	No se ha encontrado el espacio de información. (PS 20004).....	596
24.2.5	No se pueden leer las propiedades del espacio de información. (PS 20005).....	597
24.2.6	No se pueden recuperar los espacios de información para mostrarlos en la ficha Inicio. (PS 20006).....	597
24.2.7	No se puede iniciar la indexación. (PS 20007).....	597
24.2.8	No se puede adquirir un bloqueo en el recurso solicitado. (PS 20008).....	598
24.2.9	No se puede liberar el bloqueo en el recurso solicitado. (PS 20009).....	598
24.2.10	Se ha producido un error del durante el cierre de sesión. (PS 20010).....	598
24.2.11	Se ha producido un error en el servidor al programar una tarea de indexación. (PS 20011).....	599
24.2.12	Se ha producido un error en el servidor al recuperar el perfil del usuario. (PS 20012).....	599
24.2.13	Se ha producido un error en el servidor al cancelar la tarea de indexación. (PS 20013).....	599
24.2.14	El acceso a este espacio de información está restringido. (PS 20014).....	600
24.3	PS 30000 - PS 30020.....	600
24.3.1	El nombre del espacio de información no debe estar vacío. (PS 30001).....	600
24.3.2	Ya existe un espacio de información con el mismo nombre. (PS 30002).....	600
24.3.3	No se puede acceder al repositorio. (PS 30003).....	601
24.3.4	No se puede crear un espacio de información sin una dimensión o un indicador. (PS 30004).....	601
24.3.5	Se ha producido un error en la confirmación de la contraseña de la programación del espacio de información. (PS 30005).....	601
24.3.6	Al probar los objetos, la consulta devuelve más de un conjunto de registros. (PS 30006).....	602
24.3.7	Al probar los objetos, la consulta ha generado una excepción del motor de informes de Web Intelligence. (PS 30007).....	602
24.3.8	Se ha producido un problema al recuperar las carpetas pública y favoritas del CMS (Servidor de administración central). (PS 30008).....	602
24.3.9	Se ha producido un problema al recuperar la lista del espacio de información. (PS 30009).....	603

24.3.10	Se ha producido un problema al recuperar los detalles de programación del espacio de información. (PS 30010).....	603
24.3.11	No dispone de derechos suficientes para guardar un espacio de información en la carpeta especificada. (PS 30011).....	603
24.3.12	No se pueden usar los siguientes objetos; no se admiten las peticiones. (PS 30012).....	604
24.3.13	Se debe seleccionar un contexto antes de continuar. (PS 30013).....	604
24.3.14	No tiene privilegios suficientes para eliminar un espacio de información en la carpeta especificada. (PS 30015).....	604
24.3.15	No tiene privilegios suficientes para suprimir este espacio de información. (PS 30016).....	605
24.3.16	No se puede usar esta hoja de cálculo. (PS 30017).....	605
24.3.17	No se puede usar esta hoja de cálculo porque no incluye dimensiones. (PS 30019).....	605
24.4	PS 40000 - PS 40010.....	606
24.4.1	Error en la búsqueda. (PS 40001).....	606
24.4.2	No se puede cargar la versión más reciente del índice de búsqueda. (PS 40002).....	606
24.4.3	No se puede ejecutar la búsqueda; los resultados arrojan demasiadas coincidencias. (PS 40003).....	606
24.4.4	Los proveedores de datos no han podido ejecutar la consulta de búsqueda porque un término comodín coincide con demasiados términos para un único espacio de información. (PS 40004).....	607
24.5	PS 50000 - PS 50310.....	607
24.5.1	No se pueden recuperar más valores. (PS 50001).....	607
24.5.2	No se puede generar el gráfico. (PS 50002).....	607
24.5.3	No se puede recuperar la lista de indicadores. (PS 50003).....	608
24.5.4	No se pueden recuperar los aspectos de la ficha Explorar. (PS 50004).....	608
24.5.5	No se pueden recuperar los valores de la tabla de datos. (PS 50005).....	608
24.5.6	No se puede comenzar la exploración del espacio de información. (PS 50006).....	609
24.5.7	No se ha podido cargar la versión más reciente del índice de navegación del espacio de información. (PS 50007).....	609
24.5.8	No se puede detener la exploración del espacio de información. (PS 50008).....	609
24.5.9	No se puede ejecutar la búsqueda; los resultados arrojan demasiadas coincidencias. (PS 50009).....	610
24.5.10	No se puede ejecutar la búsqueda; los resultados arrojan demasiadas coincidencias. (PS 50010).....	610
24.5.11	No se puede iniciar la exploración del espacio de información porque no contiene ningún dato. (PS 50011).....	610

24.5.12	Se ha producido un error en el servidor al intentar realizar una solicitud de exportación. (PS 50100).....	611
24.5.13	Se ha producido un error en el servidor al intentar recuperar un resultado de exportación. (PS 50101).....	611
24.5.14	Se ha producido un error del servidor al intentar cancelar una tarea de exportación: no se proporcionó ningún identificador de tarea en la solicitud. (PS 50102).....	611
24.5.15	El servidor no reconoce el formato de exportación. (PS 50103).....	612
24.5.16	El servidor no reconoce el destino de la solicitud de exportación. (PS 50104).....	612
24.5.17	El formato de exportación y el destino especificados no son compatibles. (PS 50105).....	613
24.5.18	Se ha producido un error en el servidor durante la interacción con el proveedor de datos. (PS 50106).....	613
24.5.19	Algunos datos recibidos por el motor de exportación no son legales o no se admiten, o la solicitud no sigue la sintaxis esperada. (PS 50107).....	613
24.5.20	Se ha producido un error en el servidor durante la interacción con el proveedor de datos. (PS 50108).....	614
24.5.21	El conjunto de datos actual es demasiado grande para esta exportación. (PS 50109).....	614
24.5.22	Se ha producido un error del servidor al procesar la entrada de la petición. (PS 50200).....	614
24.5.23	Se ha producido un error en el servidor al analizar la petición. (PS 50201).....	615
24.5.24	Se ha producido un error en el servidor al enviar las entradas de la petición. (PS 50202).....	615
24.5.25	Faltan algunas entradas de petición. (PS 50203).....	615
24.5.26	Una entrada de petición no es válida. (PS 50204).....	616
24.5.27	Se ha producido un error en el servidor al guardar las entradas de la petición. (PS 50205).....	616
24.5.28	Los objetos seleccionados no son compatibles. (PS 50206).....	616
24.5.29	Error al cargar el espacio de información. (PS 50300).....	617
24.5.30	Error al cargar el índice del espacio de información. (PS 50301).....	617
24.5.31	Error al inicializar la sesión del proveedor de datos. (PS 50302).....	617
24.5.32	El espacio de información se basa en un origen de datos que no existe. (PS 50303).....	618
24.5.33	El espacio de información no contiene ningún aspecto. (PS 50304).....	618
24.5.34	El espacio de información no contiene ningún dato. (PS 50305).....	618
24.5.35	Error al aplicar la seguridad del nivel de objeto. (PS 50306).....	619
24.5.36	Error al aplicar la configuración de la personalización. (PS 50307).....	619

24.5.37	Error en la solicitud para la capa de acceso de datos subyacente. (PS 50308).....	619
24.6	PS 60000 - PS 60310.....	620
24.6.1	El método llamado no se admite para este extremo. (PS 60001).....	620
24.6.2	El método llamado requiere un token. (PS 60002).....	620
24.6.3	La aplicación Web encontró un error al analizar la respuesta. (PS 60003).....	620
24.6.4	El extremo llamado no existe. (PS 60004).....	621
24.6.5	La solicitud ha causado un problema de análisis. (PS 60101).....	621
24.6.6	Faltan parámetros dentro de la solicitud. (PS 60102).....	621
24.6.7	La solicitud no tiene un formato correcto. (PS 60103).....	622
24.6.8	Se ha producido un problema al crear o actualizar el fragmento de datos del espacio de información. (PS 60201).....	622
24.6.9	Se ha producido un error durante Openspace. No se ha podido realizar la indexación del espacio de información. (PS 60301).....	622
24.7	PS 70000 - PS 70003.....	623
24.7.1	El marcador no existe. (PS 70001).....	623
24.7.2	No se ha podido abrir el espacio de información. (PS 70002).....	623
24.7.3	No se ha podido abrir el marcador. (PS 70003).....	623
24.8	PS 80000 - PS 80105.....	624
24.8.1	No se pudo abrir el álbum. (PS 80001).....	624
24.8.2	No se pudo eliminar el álbum. (PS 80002).....	624
24.8.3	No se pudo guardar o eliminar el álbum debido a un acceso simultáneo. Vuelva a intentarlo más tarde. (PS 80003).....	625
24.8.4	No dispone de derechos suficientes para crear un álbum. (PS 80101).....	625
24.8.5	No dispone de derechos suficientes para abrir un álbum. (PS 80102).....	625
24.8.6	No dispone de derechos suficientes para editar un álbum. (PS 80103).....	626
24.8.7	No dispone de derechos suficientes para guardar un álbum. (PS 80104).....	626
24.8.8	No dispone de derechos suficientes para eliminar un álbum. (PS 80105).....	626
25	Mensajes de error de la Herramienta de conversión de informes (RCT).	627
25.1	Error desconocido (RCT 00001).....	627
25.2	conversión cancelada por el usuario (RCT 00011).....	627
25.3	Se ha producido un error al intentar iniciar el servidor de conversión. (RCT 00013).....	628
25.4	Error en la publicación (RCT 00014).....	628
25.5	No se encontró el servidor de origen o es posible que el servidor esté inactivo. (RCT 00016).....	628

25.6	No se encontró el servidor de destino o es posible que el servidor esté inactivo. (RCT 00017).....	629
25.7	El nombre de usuario de origen no es válido. (RCT 00018).....	629
25.8	El nombre de usuario de destino no es válido. (RCT 00019).....	629
25.9	La contraseña de origen no es válida. (RCT 00020).....	630
25.10	La contraseña de destino no es válida. (RCT 00021).....	630
25.11	Inicio de sesión, contraseña o puerto incorrecto en origen. (RCT 00022).....	630
25.12	Inicio de sesión, contraseña o puerto incorrecto en destino. (RCT 00023).....	631
25.13	Origen no válido (RCT 00024).....	631
25.14	Destino no válido (RCT 00025).....	632
25.15	Seleccione una conexión para continuar con la auditoría o desmarque la casilla de verificación. (RCT 00026).....	632
25.16	No se puede abrir el archivo desde (RCT 00027).....	632
25.17	Archivo no encontrado. Compruebe el nombre de archivo. (RCT 00028).....	633
25.18	Nombre de archivo no válido. (RCT 00029).....	633
25.19	Archivo roc no válido. Seleccione un archivo roc válido. (RCT 00030).....	633
25.20	Archivo no válido. (¿Archivo dañado?) Seleccione un archivo roc válido. (RCT 00031).....	634
25.21	Nombre de archivo no válido. (RCT 00032).....	634
26	Mensajes de error de los servicios Web RESTful (RWS)	635
26.1	RWS 00002 - RWS 00010.	635
26.1.1	Error general de servidor. (RWS 00002).....	635
26.1.2	Error de entrada de cliente. (RWS 00003).....	635
26.1.3	Prohibido (RWS 00004).....	636
26.1.4	No se ha encontrado (RWS 00005).....	636
26.1.5	No se puede crear el servicio. Consulte los registros del servidor para obtener más información. (RWS 00006).....	636
26.1.6	Se ha producido un error desconocido al invocar un servicio. Consulte los registros del servidor para obtener más información. (RWS 00007).....	637
26.1.7	La cabecera HTTP no contiene el atributo X-SAP-LogonToken. (RWS 00008).....	637
26.1.8	No se encontró el recurso: {0} (RWS 00009).....	637
26.1.9	Recurso no admitido para el objeto solicitado. (RWS 00010).....	638
26.2	RWS 00011 - RWS 00026.	638
26.2.1	Valor de tiempo de espera de token de sesión no válido: {0}. (RWS 000011).....	638
26.2.2	No se ha encontrado InfoObjeto con ID {0}. (RWS 000012).....	638
26.2.3	Objeto duplicado (RWS 000013).....	639
26.2.4	Ninguna relación con nombre {0}. (RWS 000015).....	639
26.2.5	La sesión de servidor no está disponible desde el bean de servicio PJS. (RWS 000016).....	639

26.2.6	Error de codificación (RWS 000017).....	640
26.2.7	{0} es NULL. (RWS 000018).....	640
26.2.8	Argumento ilegal: {0} (RWS 000019).....	641
26.2.9	No se puede serializar el valor de tipo {0}. (RWS 000020).....	641
26.2.10	Cadena no finalizada. (RWS 000021).....	641
26.2.11	Fecha con formato incorrecto: {0}. (RWS 000022).....	642
26.2.12	Hora con formato incorrecto: {0}. (RWS 000023).....	642
26.2.13	FechaHora con formato incorrecto: {0}. (RWS 000024).....	642
26.2.14	No se puede eliminar la serialización del valor de tipo {0}. (RWS 000025).....	643
26.2.15	No se puede obtener el nombre de atributo. El nombre es nulo o está vacío. (RWS 000026).....	643
26.3	RWS 00031 - RWS 00051.....	643
26.3.1	Error de modelo. (RWS 000031).....	643
26.3.2	Sin definidor. (RWS 000032).....	644
26.3.3	El captador no debe tener parámetros: {0}. (RWS 000033).....	644
26.3.4	El definidor debe tener exactamente un parámetro: {0}. (RWS 000034).....	644
26.3.5	El definidor {0} no es del mismo tipo que el captador {1}. (RWS 000035).....	645
26.3.6	origen: {0} + destino: {1}. (RWS 000036).....	645
26.3.7	Referencia no implementada por igual. (RWS 000037).....	645
26.3.8	Este uso no está implementado en colecciones basadas en hash. (RWS 000038).....	646
26.3.9	La clase {0} no es una clase modelo. (RWS 000039).....	646
26.3.10	La propiedad '{0}' no se puede vincular a dos campos: {1} y {2}. (RWS 000040).....	647
26.3.11	El atributo '{0}' no se puede vincular a dos métodos get (o set) [captar (o definir)]: {1} y {2}. (RWS 000041).....	647
26.3.12	Un modelo tiene al menos un atributo de solo lectura. nombre: {0}, método: {1}. (RWS 000042).....	647
26.3.13	Constructor no accesible sin parámetros para clase {0}. (RWS 000043).....	648
26.3.14	El objeto {0} es nulo para la propiedad de composición {1}. (RWS 000044).....	648
26.3.15	No se pudo inyectar la propiedad '{0}' para el campo {1} de tipo {2}. (RWS 000045).....	649
26.3.16	El nombre de propiedad ya existe: {0} (RWS 000046).....	649
26.3.17	El GUID no debe contener el separador de ruta '/' (RWS 000047).....	649
26.3.18	Sin tipo para la clase {0} (RWS 000048).....	650
26.3.19	Filtro vacío. (RWS 000049).....	650

26.3.20	Filtro no puede usar '{0}' en conjunción con otras cadenas de filtro. (RWS 000050).....	651
26.3.21	Se ha creado una instancia {0} duplicada. (RWS 000051).....	651
26.4	RWS 00052 - RWS 00075.....	651
26.4.1	Solicitud incorrecta. (RWS 00052).....	651
26.4.2	Sin autorización (RWS 00053).....	652
26.4.3	Se necesita pago. (RWS 00054).....	652
26.4.4	Prohibido (RWS 00055).....	652
26.4.5	No se ha encontrado. (RWS 00056).....	653
26.4.6	Método no permitido (RWS 00057).....	653
26.4.7	No aceptable, (RWS 00058).....	653
26.4.8	Se necesita autenticación de proxy. (RWS 00059).....	654
26.4.9	Tiempo de espera de solicitud. (RWS 00060).....	654
26.4.10	Conflicto (RWS 00061).....	654
26.4.11	Acabado (RWS 00062).....	655
26.4.12	Se necesita una longitud. (RWS 00063).....	655
26.4.13	Se necesita una longitud. (RWS 00063).....	655
26.4.14	Error en condición previa. (RWS 00064).....	656
26.4.15	Entidad de solicitud demasiado larga. (RWS 00065).....	656
26.4.16	URI de solicitud demasiado larga (RWS 00066).....	656
26.4.17	Tipo de medio no admitido. (RWS 00067).....	657
26.4.18	El rango de solicitud no puede satisfacerse. (RWS 00068).....	657
26.4.19	Error en expectación. (RWS 00069).....	657
26.4.20	Error interno del servidor. (RWS 00070).....	658
26.4.21	No está implementado. (RWS 00071).....	658
26.4.22	Puerta de enlace no válida. (RWS 00072).....	658
26.4.23	Servicio no disponible. (RWS 00073).....	659
26.4.24	Se ha excedido el tiempo de espera para la puerta de enlace. (RWS 00074).....	659
26.4.25	Versión de HTTP no admitida. (RWS 00075).....	659
26.5	RWS 00076 - RWS 00080.....	660
26.5.1	No se puede iniciar la sesión porque ya hay una sesión asociada con esta solicitud. (RWS 000076).....	660
26.5.2	El esquema de autenticación que ha seccionado no se admite en este momento. (RWS 000077).....	660
26.5.3	No se han podido decodificar las credenciales. (RWS 000078).....	660
26.5.4	Valide la entrada. (RWS 000079).....	661
26.5.5	Cannot bind unknown attribute {0} to method {1}. (RWS00080).....	661
27	Mensajes de error de la herramienta de traducciones (TMT).....	662
27.1	Errores de la herramienta de administración de traducciones (TMT).....	662

27.1.1	El tipo de objeto no se puede traducir (TMT10000).....	662
27.1.2	No se ha definido un complemento de traducción para el tipo "{0}" (TMT10010).....	662
27.1.3	No se puede cargar el complemento de traducción para el tipo "{0}" (TMT10020).....	663
27.1.4	"{0}" es un objeto de solo lectura (TMT10030).....	663
27.1.5	Excepción de E/S inesperada (TMT10040).....	663
27.1.6	No tiene derechos para traducir "{0}" (TMT10050).....	664
27.1.7	Derecho de usuario no válido (TMT 20050).....	664
27.1.8	No tiene autorización para usar este documento.\n\nEl documento pertenece a otro CMS. No puede abrirlo a menos que esté conectado al mismo CMS desde el que se ha importado. (TMT 20070).....	664
28	Mensajes de error de universos.	666
28.1	Mensajes de error de administración de universos (UNM).	666
28.1.1	Incoherencia posible. (UNM0001).....	666
28.1.2	Formato de número incorrecto (UNM0002).....	666
28.1.3	Faltan comillas simples "...". (UNM0003).....	667
28.1.4	Faltan comillas dobles "...". (UNM0004).....	667
28.1.5	Falta cerrar llave {...} (UNM0005).....	667
28.1.6	Falta abrir paréntesis tras el nombre de la función (UNM0006).....	668
28.1.7	Falta cerrar paréntesis (UNM0007).....	668
28.1.8	Faltan parámetros (UNM0008).....	668
28.1.9	Número de parámetros incorrecto (UNM0009).....	669
28.1.10	Carácter incorrecto (UNM0010).....	669
28.1.11	Sangría incorrecta (UNM0011).....	669
28.1.12	Operando incompatible (UNM0012).....	670
28.1.13	Bucle en la definición de la variable (UNM0013).....	670
28.1.14	Devuelve un tipo incompatible con el tipo de objeto del usuario (UNM0014).....	670
28.1.15	Error de sintaxis (UNM0015).....	671
28.1.16	No se pueden crear dos objetos del usuario con el mismo nombre. (UNM0016).....	671
28.2	Mensajes de error de universos (UNV).	671
28.2.1	El servidor no responde. (UNV0017).....	672
28.2.2	El servidor no está respondiendo (UNV0018).	672
28.2.3	Este nombre de alias se utiliza para una tabla. (UNV0031).....	672
28.2.4	No existe una tabla asociada. (UNV0032).....	673
28.2.5	Este objeto ya existe. (UNV0035).....	673
28.2.6	No se puede encontrar la conexión de la estrategia. (UNV0049).....	673

29	Mensajes de error de la herramienta de administración de actualizaciones (UMT).	675
29.1	UMT 00001.	675
29.1.1	El idioma que ha seleccionado no se aplicará hasta que haya reiniciado la herramienta de administración de actualizaciones. (UMT 00001)	675
29.2	UMT 00301-00304.	676
29.2.1	Como parte del proceso de actualización de este objeto, se ha creado otro objeto con nombre "{0}", de clase "{1}". (UMT 00301).	676
29.2.2	Este objeto se ha creado como parte del proceso de actualización de otro objeto con nombre "{0}", de clase "{1}". (UMT 00302).	676
29.2.3	Este objeto no se confirmará durante la actualización. Este comportamiento es por diseño y no un error. (UMT 00303).	676
29.2.4	Como parte del proceso de actualización de este objeto, se ha excluido de la confirmación otro objeto con nombre "{0}", de clase "{1}". Este no es un error. (UMT 00304).	677
29.3	UMT 10001-10007.	677
29.3.1	Debe ser administrador para cambiar parámetros. (UMT 10001).	677
29.3.2	Se produjo un advertencia. No se dispone de más información. (UMT 10002).	678
29.3.3	Archivo "{0}" no encontrado. Compruebe que el nombre del archivo sea correcto. (UMT 10003).	678
29.3.4	Este objeto está excluido de ser confirmado. Forma parte del proceso de actualización y no es un error. (UMT 10004).	678
29.3.5	Este objeto está excluido de ser confirmado como parte del proceso de actualización de otro objeto con nombre "{0}", de clase "{1}". Este no es un error. (UMT 10005).	679
29.3.6	Para usuarios y grupos asignados a través de una autenticación de terceros, se utiliza el nombre (no el CUID) para detectar si el usuario o grupo ya existe en el destino. (UMT 10006).	679
29.3.7	El proceso de actualización no puede continuar hasta que inicie o habilite los servicios siguientes: (UMT 10007).	679
29.4	UMT 10101-10105.	680
29.4.1	El usuario con el que se ha conectado al CMS de origen no es administrador del sistema. No podrá exportar objetos a los que no tenga acceso. Se aconseja ejecutar la herramienta de administración de actualizaciones como administrador del sistema. (UMT 10101).	680
29.4.2	El usuario con el que se ha conectado al CMS de destino no es administrador del sistema. Es posible que algunos objetos no se confirmen debido a derechos de seguridad. (UMT 10102).	680
29.4.3	Se ha conectado a los CMS de origen y de destino como usuarios que no son administradores del sistema. No podrá exportar ni confirmar objetos a los que no tenga acceso. Se aconseja ejecutar la herramienta de administración de actualizaciones como administrador del sistema. (UMT 10103).	681

29.4.4	Se ha conectado al CMS XI versión 2 de origen como un usuario que no es administrador del sistema. No podrá exportar objetos a los que no tenga acceso. Además, las contraseñas de los usuarios no se exportarán. Se aconseja ejecutar la herramienta de administración de actualizaciones como administrador del sistema. (UMT 10104).....	681
29.4.5	Se ha conectado a los CMS de origen y de destino como usuarios que no son administradores del sistema. No podrá exportar ni confirmar objetos a los que no tenga acceso. Además, las contraseñas de los usuarios no se exportarán. Se aconseja ejecutar la herramienta de administración de actualizaciones como administrador del sistema. (UMT 10105).....	682
29.5	UMT 20001-20016.....	682
29.5.1	ID de objeto no reconocido: {0} (UMT 20001).....	682
29.5.2	Se ha producido un error. No se dispone de más información. (UMT 20002).....	682
29.5.3	Error al aplicar los cambios en el complemento de la aplicación de la herramienta de administración de actualizaciones. El error es: {0} (UMT 20003).....	683
29.5.4	Se ha producido un error inesperado. (UMT 20004).....	683
29.5.5	Se ha producido un error inesperado de tipo "{0}". (UMT 20005).....	683
29.5.6	No se puede recuperar el objeto con CUID "{0}" del administrador de objetos. (UMT 20006).....	684
29.5.7	No se puede recuperar CUID de "{0}". El error es: {1} (UMT 20007).....	684
29.5.8	Derecho insuficiente para recuperar el objeto de aplicación de la herramienta de administración de actualizaciones. Conéctese como un usuario con derecho de visualización en el objeto de la aplicación de la herramienta de administración de actualizaciones. (UMT 20008).....	684
29.5.9	Se han detectado incoherencias internas entre elementos colaterales de la herramienta de administración de actualizaciones. Objeto: "{0}", propiedad: "{1}", valor inesperado: "{2}". (UMT 20009).....	685
29.5.10	Se han detectado incoherencias internas entre complementos asociados con la herramienta de administración de actualizaciones. El nombre de petición "{0}" se utiliza al menos en los complementos "{1}" y "{2}". (UMT 20010).....	685
29.5.11	Se han detectado incoherencias internas entre complementos asociados con la herramienta de administración de actualizaciones. El nombre de petición "{0}" del complemento "{1}" contiene uno o varios caracteres no válidos. (UMT 20011).....	686
29.5.12	Error en comprobación de versión. El sistema de origen o archivo BIAR de origen debe ser de una versión anterior. El sistema de destino debe ser de la versión actual. (UMT 20012).....	686
29.5.13	Error en comprobación de versión. El sistema de origen debe ser de la versión actual. (UMT 20013).....	686
29.5.14	Error en comprobación de versión. El sistema de origen debe ser XI versión 2 o posterior. (UMT 20014).....	687

29.5.15	No se puede abrir la Ayuda en el explorador. (UMT 20015).....	687
29.5.16	La herramienta de administración de actualizaciones no está configurada para trabajar con WinAD. Consulte el Manual de actualización para saber cómo configurar correctamente la autenticación WinAD. (UMT 20016).....	687
29.6	UMT 20106-20112.....	688
29.6.1	Para realizar una actualización completa, tiene que conectarse al CMS de origen como administrador del sistema. (UMT 20106).....	688
29.6.2	Para realizar una actualización completa, tiene que conectarse al CMS de destino como administrador del sistema. (UMT 20107).....	688
29.6.3	Para realizar una actualización completa, tiene que conectarse al CMS XI versión 2 de origen como administrador del sistema. (UMT 20108).....	689
29.6.4	No hay ningún servidor del repositorio de archivos (FRS) de entrada de origen disponible. Compruebe el sistema de origen y asegúrese de que los servidores FRS estén funcionando. (UMT 20109).....	689
29.6.5	No hay ningún servidor del repositorio de archivos (FRS) de salida en origen. Compruebe el sistema de origen y asegúrese de que los servidores FRS estén funcionando. (UMT 20110).....	689
29.6.6	No hay ningún servidor del repositorio de archivos (FRS) de destino disponible. Compruebe el sistema de destino y asegúrese de que los servidores FRS estén funcionando. (UMT 20111).....	690
29.6.7	No hay ningún servidor del repositorio de archivos (FRS) de salida en destino disponible. Compruebe el sistema de destino y asegúrese de que los servidores FRS estén funcionando. (UMT 20112).....	690
29.7	UMT 20201-20215.....	691
29.7.1	Se ha detectado un modo de actualización no válido. Consulte la documentación para obtener la lista de los modos admitidos. (UMT 20201).....	691
29.7.2	El nombre del sistema de origen no puede estar vacío. (UMT 20202).....	691
29.7.3	El nombre de usuario del sistema de origen no puede estar vacío. (UMT 20203).....	691
29.7.4	La autenticación del sistema de origen no puede estar vacía. (UMT 20204).....	692
29.7.5	El nombre de CMS de destino no puede estar vacío. (UMT 20205).....	692
29.7.6	El nombre de usuario de destino no puede estar vacío. (UMT 20206).....	692
29.7.7	El tipo de autenticación de destino no puede estar vacío. (UMT 20207).....	693
29.7.8	La ruta de archivo BIAR no puede estar vacía. (UMT 20208).....	693
29.7.9	No se puede encontrar el directorio especificado en la ruta de archivo BIAR. Verifique la ruta. (UMT 20209).....	693
29.7.10	La ruta del archivo BIAR no es válida. Verifique la ruta. (UMT 20210).....	694
29.7.11	No se puede encontrar el archivo BIAR especificado. Verifique la ruta de acceso del archivo. (UMT 20211).....	694
29.7.12	La ruta de archivo de registro no puede estar vacía. (UMT 20212).....	694

29.7.13	La ruta de archivo de registro no es válida. Verifique la ruta. (UMT 20213).....	695
29.7.14	La petición "{0}" no es válida. Consulte la documentación para obtener la lista de las peticiones admitidas. (UMT 20214).....	695
29.7.15	No se puede encontrar el directorio especificado en la ruta de archivo de registro. Verifique la ruta. (UMT 20215).....	695
30	Mensajes de error de Web Intelligence.	696
30.1	Mensajes de error de Web Intelligence (WIJ).....	696
30.1.1	Necesita utilizar el Editor de fórmulas para crear una fórmula. (Error: WIJ 10000)	696
30.1.2	No puede crear una variable que tenga el mismo nombre que un objeto de un documento existente. Dé un nombre diferente a la nueva variable. (Error: WIJ 10001).....	696
30.1.3	No puede colocar este componente de informe en relación con un bloque, una celda o una sección que esté colocado en relación con este componente de informe. Seleccione otro bloque, celda o sección en la lista desplegable o desmarque la opción Proporcional a. (WIJ 10500).....	697
30.1.4	Web Intelligence requiere Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2_01. El JRE instalado actualmente es {0}. póngase en contacto con el administrador para actualizar a la versión 1.4.2_01 o seleccione la entrada [valor predeterminado] del [Panel de control de Java Plug-in] si ya tiene la versión que se requiere. (WIJ 11111).....	697
30.1.5	Ocurrió un error mientras se estaba descodificando el documento. Intente abrir el documento en la Plataforma de lanzamiento de BI o póngase en contacto con el administrador para obtener más información. (WIJ 20000)	698
30.1.6	Se ha producido un problema inesperado durante la actualización y apertura del documento. El origen de datos se ha modificado o eliminado, o una petición de orden del documento no tiene ningún valor seleccionado. (WIJ 20001).....	698
30.1.7	Error inesperado. Si no puede volver a conectarse al servidor, cierre la sesión e iníciela de nuevo. (WIJ 20002).....	699
30.1.8	No se puede recuperar la primera página del informe actual. \nCompruebe la validez del informe. (ERR WIJ 20003).....	699
30.1.9	La consulta actual contiene objetos sin resolver. Se actualizará la consulta (WIJ 20004).....	699
30.1.10	La solicitud actual ha devuelto datos dañados. Póngase en contacto con el administrador para obtener más información (WIJ 20005).....	700
30.1.11	No se ha podido contactar con el servidor de la aplicación. Póngase en contacto con el administrador para obtener más información (WIJ 20010).	700
30.1.12	El elemento del informe de {0,number} MB que desea copiar es demasiado grande para exportarlo a una aplicación externa.\nEl tamaño máximo permitido son {1,number} MB. (Error: WIJ 30004).....	700

30.1.13	Su perfil de usuario no le proporciona acceso a un dominio de documentos para guardar documentos de la empresa. Guarde este documento como documento personal o póngase en contacto con el administrador (ERR WIJ 40000).....	701
30.1.14	La consulta de este documento está vacía. Antes de ejecutar la consulta, compruebe que el panel Objetos del resultado de la ficha de consulta incluye los objetos (ERR WIJ 30000).....	701
30.1.15	Por lo menos una consulta de este documento está vacía. Compruebe que el panel Objetos del resultado de cada ficha de consulta incluye los objetos antes de ejecutar las consultas (ERR WIJ 30001).....	702
30.1.16	Memoria insuficiente. Reduzca el tamaño de la ventana del explorador o vuelva a iniciar el Panel de informes. (WIJ 30003).....	702
30.1.17	Su perfil de usuario no le permite guardar documentos personales o corporativos. Póngase en contacto con el administrador para obtener más información. (WIJ 40001).....	702
30.1.18	Ocurrió un error inesperado. (WIJ 44444).....	703
30.1.19	Su versión del cliente enriquecido de Web Intelligence no está actualizada para conectarse a este sistema (ERR WIJ 50003). Debe actualizar su cliente enriquecido de Web Intelligence, para lo que tiene que hacer clic aquí	703
30.1.20	La información enviada al servidor contiene caracteres no válidos. Utilice el botón Deshacer para cancelar los últimos cambios que se hayan hecho al documento e intente de nuevo. (Error: WIJ 55555).....	704
30.1.21	Se ha agotado el tiempo de espera de la sesión. El documento{nombre_documento}.wid se ha guardado automáticamente en la carpeta Favorites\~InteractiveAnalysis. Haga clic en Restaurar para recuperarlo. (WIJ 60001).....	704
30.1.22	Expiró el tiempo de espera, pero el documento no se pudo guardar automáticamente porque no se asignaron los siguientes derechos de seguridad (WIJ 60002): {list_of_rights}.....	705
30.1.23	El documento no se puede recuperar debido a un problema del servidor (WIJ 77777).....	705
30.1.24	El Sistema de administración central no funciona. Póngase en contacto con el administrador para obtener más información. (WIJ 77779).....	705
30.1.25	Se ha agotado el tiempo de espera de la sesión. Cierre la interfaz Java e inicie de nuevo sesión. (WIJ 77778).....	706
30.2	Mensajes de error de Web Intelligence Desktop (WIO).....	706
30.2.1	Web Intelligence Desktop no puede conectarse. (WIO 00001)	706
30.2.2	No se puede abrir el hipervínculo (WIO 00002).....	707
30.2.3	No queda memoria. (WIS 30280) (WIO 30280).....	707
30.2.4	No se puede continuar porque hay poca memoria. Cierre los documentos para liberar memoria. (WIO 30284).....	708
30.3	Mensajes de error del servidor de Web Intelligence (WIS).....	708
30.3.1	La consulta de este documento está vacía. (WIS 30000).....	708

30.3.2	Por lo menos una consulta del documento está vacía. (WIS 30001)	708
30.3.3	Su perfil de seguridad no incluye el permiso para editar consultas. (WIS 30251)	709
30.3.4	Su perfil de seguridad no incluye permiso para editar documentos. (WIS 30252)	709
30.3.5	Su perfil de seguridad no incluye permiso para actualizar documentos. (WIS 30253)	709
30.3.6	Su perfil de seguridad no incluye permiso para actualizar listas de valores. (WIS 30254)	710
30.3.7	Su perfil de seguridad no incluye permiso para utilizar listas de valores. (WIS 30255)	710
30.3.8	Su perfil de seguridad no incluye permiso para ver la secuencia de comandos generada por la consulta. (WIS 30256)	710
30.3.9	Su perfil de seguridad no incluye permiso para usar el lenguaje de fórmulas. (WIS 30257)	711
30.3.10	Su perfil de seguridad no incluye permiso para realizar análisis de exploración. (WIS 30258)	711
30.3.11	Su perfil de seguridad no incluye permiso para extender el objeto de análisis. (WIS 30259)	711
30.3.12	Se produjo un error interno al llamar el API {api_name}. (WIS 30270)	712
30.3.13	El documento es demasiado grande para que lo procese el servidor. (WIS 30271)	712
30.3.14	El documento es demasiado grande para que lo procese el servidor. (WIS 30272)	713
30.3.15	No se ha podido generar la consulta o el informe. (WIS 30351)	713
30.3.16	Ya existe una consulta con este nombre. (WIS 30371)	713
30.3.17	La memoria del servidor de Web Intelligence está llena. Cierre la sesión e intente conectarse más tarde. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador. (Error: ERR_WIS_30280) (WIS 30280)	714
30.3.18	El servidor de Web Intelligence está ocupado. Guarde los cambios pendientes e inténtelo más tarde. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador. (Error: ERR_WIS_30284) (WIS 30284)	714
30.3.19	El servidor de Web Intelligence se está quedando sin memoria, el documento se ha cerrado. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador. (Error: ERR_WIS_30285) (WIS 30285)	715
30.3.20	No puede editar este documento porque la opción de propiedades de la consulta "Permite a otros usuarios editar todas las consultas" no estaba activada cuando se creó el documento. (WIS 30381)	715
30.3.21	WIQT ha generado un error interno. (WIS 30551)	715
30.3.22	La sesión de WIQT superó el tiempo de espera. Desconéctese y vuelva a conectarse a la Plataforma de lanzamiento de BI. (WIS 30553)	716
30.3.23	No está disponible ningún servidor WIQT. El número máximo de usuarios simultáneos ya están conectados. (WIS 30554)	716

30.3.24	El perfil de seguridad no incluye el permiso para guardar documentos como documentos de la empresa o enviar documentos usando la Plataforma de lanzamiento de BI. (WIS 30555)	717
30.3.25	Ya existe un documento de la empresa con este nombre. Su perfil de seguridad no incluye el permiso para eliminar documentos de la empresa creados por otros usuarios. (WIS 30556)	717
30.3.26	No existe ningún documento con este nombre en el repositorio. especifique un nombre diferente. (WIS 30557)	717
30.3.27	No puede realizar esa acción en este documento. (WIS 30650)	718
30.3.28	El servidor no cargó el documento XML. (WIS 30751)	718
30.3.29	No se pudo abrir el archivo XML de este documento. Póngase en contacto con el administrador. (WIS 30752)	719
30.3.30	Se ha producido un error al analizar el documento XML. Póngase en contacto con el administrador. (WIS 30753)	719
30.3.31	El documento de Web Intelligence 2.x no se pudo migrar. (WIS 30761)	720
30.3.32	No se puede migrar este documento. La consulta y el informe del documento de Web Intelligence 2.x original no están sincronizados. Intente actualizar y guardar el documento original; a continuación, vuelva a intentar la migración. (WIS 30762)	720
30.3.33	El documento de Web Intelligence 2.x no se pudo migrar porque el módulo WIQT devolvió un error. Póngase en contacto con el administrador. (WIS 30763)	721
30.3.34	Su perfil de usuario no le proporciona acceso a un dominio de documentos para guardar Documentos de la empresa. Guarde este documento como documento personal o póngase en contacto con el administrador. (WIS 40000)	721
30.4	Mensajes de error de la interfaz HTML de Web Intelligence Desktop (WIH)	721
30.4.1	No se pudo guardar el documento. (WIH 00014)	722
30.4.2	Se ha agotado el tiempo de espera de la sesión. El documento {nombre_del_documento}.wid se ha guardado automáticamente en la carpeta Favoritos\~WebIntelligence. Haga clic en Restaurar para recuperarlo. (WIH 00015)	722
30.4.3	Expiró el tiempo de espera de la sesión pero el documento no se pudo guardar automáticamente porque no se asignan los siguientes derechos de seguridad (WIH 00016): {list_of_rights}	723
30.5	Mensajes de error de ReportEngine Web Intelligence (RWI)	723
30.5.1	RWI 00000 - RWI 00314.	723
30.5.2	RWI 00315 - RWI 00605.	731
30.5.3	RWI 00606 - RWI 00850.	738
30.6	Mensajes de error del entorno del origen de datos personalizados (CDS)	746
30.6.1	Mensajes de error del entorno de la interfaz de usuario del origen de datos personalizados	746
30.6.2	Mensajes de error del complementos de origen de datos personalizados de los servicios Web.	751

30.6.3	Mensajes de error del entorno de origen de datos personalizados.	755
31	Errores de HTTP.	763
31.1	Solución de problemas de errores HTTP 404.	763
31.2	Resolución de errores HTTP 500.	763
32	Mensajes de error de Dashboards.	765
32.1	Error al inicializar DSL. (XLS 000001).....	765
32.2	No se han podido encontrar los servicios DSL; compruebe la instalación de SAP BusinessObjects. (XLS 000002).....	765
32.3	No se ha podido conectar con el servidor de SAP BusinessObjects; compruebe la conexión a la red. (XLS 000003).....	765
32.4	Error al deserializar los datos. (XLS 000004).....	766
32.5	Error al serializar la excepción: {0}. (XLS 000005).....	766
32.6	Origen de datos ({0} - {1}) no encontrado. (XLS 000006).....	766
32.7	No se pudo cargar la biblioteca DSL de Dashboards. (XLS 000007).....	767
32.8	No se pudo cargar la sesión. (XLS 000008).....	767
32.9	Error de procesamiento de solicitud. (XLS 000009).....	767
32.10	No se puede encontrar {0} InfoObject: {1}. Compruebe que existe y que tiene derechos sobre él. (XLS 000010).....	768
32.11	No se puede encontrar la información de la conexión de datos para el universo: {0} (XLS 000011).....	768
32.12	Error de servidor desconocido. Inténtelo de nuevo más adelante. (XLS 000012)	768
32.13	Propiedad de configuración del servidor de Dashboards no válida: {0}. (XLS 000013).....	769
32.14	No se encuentra o no se puede cargar el archivo de configuración del servidor de Dashboards. (XLS 000014).....	769
32.15	La consulta ha generado varias instrucciones SQL que no se admiten. Modifíquela. (XLS 000015).....	770
32.16	No se admite la consulta combinada. (XLS 000016).....	770
32.17	La ruta del archivo de caché no es válida. (XLS 000017).....	770
32.18	No se pudo iniciar el servidor de procesamiento de Dashboards. (XLS 000018)	771
32.19	El usuario actual no tiene el derecho: {0} sobre el objeto: {1} (XLS 000019)	771
32.20	DSL no ha podido crear el proveedor (XLS 000020).....	771
32.21	No se pudo conectar con el servidor. Inicie sesión e inténtelo de nuevo. (XLW 000001).....	772
32.22	No se pudo comunicar con el servidor. Intente de nuevo. Si el problema continúa, póngase en contacto con el administrador del sistema o con el servicio de asistencia técnica. (XLW 000002).....	772
32.23	No se pudo leer la solicitud ({0}). (XLW 000003).....	772

33	Mensajes de error de la Búsqueda de plataforma.	774
33.1	No se ha implementado una nueva versión de extracción del documento. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (PSS 00002)	774
33.2	Error en la extracción debido a motivos desconocidos para {0}. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (PSS 00003)	774
33.3	Se ha producido un error de memoria insuficiente al extraer el objeto con SI_ID {0}. Compruebe el tamaño del documento. (PSS 00004)	775
33.4	Error de indexación porque se han habilitado varios motores de índices (PSS 01001)	775
33.5	Error de indexación. Puede que se deshabiliten todos los motores de índices (PSS 01002)	775
33.6	El índice no está preparado. Vuelva a intentarlo más tarde (PSS 01004)	776
33.7	La cadena es demasiado genérica. Suministre una cadena más específica. (PSS 02001)	776
33.8	La cadena de búsqueda está vacía. Introduzca una cadena de búsqueda válida (PSS 02003)	777
33.9	La cadena de búsqueda no es válida. Consulte la documentación para obtener más información sobre la sintaxis de búsqueda admitida (PSS 02004)	777
33.10	El servidor está ocupado. Inténtelo de nuevo más tarde (PSS 02005)	777
33.11	No se pudo extraer el resumen para {0}. (PSS 03002)	778
33.12	No se pudo extraer el contenido para {0}. (PSS 03004)	778
33.13	No se puede extraer el objeto con SI_ID {0} porque el documento puede ser un PPT con comentarios vacíos protegido por contraseña, o puede tener contenido que no se puede extraer. (PSS 03007)	779
33.14	No se puede extraer el objeto con SI_ID {0} porque el PDF puede tener contenido que no se puede extraer. (PSS 03008)	779
33.15	No se puede extraer el objeto con SI_ID {0} porque es posible que el documento tenga contenido que no se puede extraer o porque sea demasiado grande. (PSS 03009)	780
33.16	El servicio RASFactory no ha podido devolver nada. (PSS 04001)	780
33.17	El InfoObjeto {0} no admitido se ha pasado a la extracción de Crystal Reports. (PSS 04003)	780
33.18	No se ha podido cerrar el informe de Crystal {0}. (PSS 04005)	781
33.19	RAS no ha podido abrir el documento {0}. (PSS 04006)	781
33.20	No se pudo crear el contexto para el universo con una excepción: {0}. (PSS 05001)	781
33.21	No se ha podido recuperar el valor DataSourceElement. Asegúrese de que se ha creado DataSourceName y que la conexión está disponible. (PSS 05002)	782
33.22	No se ha podido crear la capa empresarial para el universo {0}. Esto puede deberse a un error del contexto o a que los servicios principales no están disponibles. (PSS 05003)	782
33.23	El servidor de procesamiento de análisis interactivo puede estar inactivo. No se puede crear la instancia del documento. (PSS 06002)	783

33.24	No se ha implementado la nueva versión de extracción del documento. Póngase en contacto con el administrador del sistema.(PSS 06004)	783
33.25	No se pudo cerrar el documento de análisis interactivo {0}.(PSS 06005)	783
33.26	Error del servidor de procesamiento de análisis interactivo al abrir el documento {0}.(PSS 06006).....	784
33.27	El documento de análisis interactivo contiene información de conexión de universos incorrecta.(PSS 06007).....	784
33.28	Puede que el servidor de búsqueda de Explorer esté inactivo. No se pueden compilar los resultados.(PSS 07001).....	785
33.29	Se ha producido un error interno al recuperar espacios de información.(PSS 07002).....	785
34	Mensajes de error de supervisión.....	786
34.1	Se ha producido un error al ejecutar la métrica (MON00001)	786
34.2	Se ha producido un error al enumerar las métricas (MON00002).....	786
34.3	Se ha producido un error al leer el resultado de la métrica del archivo con ID: {0} (MON00003).....	787
34.4	Se ha producido un error al recuperar las URL para la acción Propiedades/programar/historial (MON00004).....	787
34.5	Se ha producido un error al paginar la lista de métricas (MON00006)	787
34.6	{0} no es un valor {1} válido (MON00007).....	788
34.7	Se ha producido una excepción al ejecutar la solicitud (MON00008).....	788
34.8	Se ha producido un error al recuperar los datos de tendencias de la base de datos (MON00009).....	788
34.9	Se ha producido un error al enumerar las vigilancias (MON00010).....	789
34.10	Se ha producido un error al recuperar los detalles de la vigilancia {0} (MON00011).....	789
34.11	Se ha producido un error al recuperar el estado de la vigilancia {0}.(MON00012).....	789
34.12	Se ha producido un error al crear la vigilancia {0} (MON00013).....	790
34.13	Se ha producido un error al eliminar la vigilancia {0} (MON00014).....	790
34.14	Se ha producido un error al hacer una copia de la vigilancia {0} (MON00015)	791
34.15	Se ha producido un error al editar la vigilancia {0} (MON00016).....	791
34.16	Se ha producido un error al paginar la lista de vigilancias (MON00017).....	791
34.17	Se ha producido un error al marcar la vigilancia {0} como Favorita (MON00018).....	792
34.18	Se ha producido un error al recuperar las alertas recientes (MON00019).....	792
34.19	Se ha producido un error al recuperar alertas para la vigilancia {0} (MON00020).....	792
34.20	Se ha producido un error al eliminar una alerta (MON00021).....	793
34.21	Se ha producido un error al recuperar el número total de páginas de alerta (MON00022).....	793

34.22 Se ha producido un error al recuperar el recuento de vigilancias con alertas (MON00023).....	794
34.23 Se ha producido un error al configurar una propiedad confirmada de alerta (MON00024).....	794
34.24 Se ha producido un error al marcar una alerta como leída (MON00025).....	794
34.25 El servidor no se está ejecutando (MON00026).....	795
34.26 Error desconocido (MON00027).....	795
34.27 Se ha producido un error al recuperar los indicadores de rendimiento (MON00028).....	795
34.28 Se ha producido un error al actualizar las entidades administradas (MON00029).....	796
34.29 Se ha producido un error al activar una vigilancia (MON00030).....	796
34.30 El valor de tiempo de espera no puede ser cero ni negativo (MON00031)	796
34.31 Valor de tiempo de espera incorrecto (MON00032)	797
34.32 El tipo de parámetro de entrada "{0}" no se reconoce (MON00033).....	797
34.33 Parámetro de entrada incorrecto: {0} (MON00034)	797
34.34 Error al obtener el InfoObjeto de métrica (MON00035)	798
34.35 No se ha encontrado el InfoObjeto de métrica (MON00036)	798
34.36 Faltan los argumentos siguientes {0} (MON00037)	798
34.37 Se ha producido un error al desactivar o activar la vigilancia {0} (MON00039).....	799
34.38 Puede que el servicio de supervisión no se haya iniciado todavía o que haya ocurrido un error en el inicio. Compruebe el estado del servicio (MON00041).....	799
34.39 Se ha producido una excepción al ejecutar la métrica (MON00042).....	799
34.40 Se ha producido una excepción al aplicar formato a la respuesta (MON00044).	800
34.41 Se ha producido un error al enumerar los usuarios (MON00045).....	800
34.42 Se ha producido un error al recuperar los detalles de indicador de rendimiento. (MON00046).....	800
34.43 Se ha producido un error al recuperar los datos sincronizados en directo (MON00047).....	801
34.44 Se ha producido un error al recuperar el estado de vigilancias (MON00048).	801
34.45 Se ha producido un error al recuperar el informe de resultados de ejecución de métrica (MON00049)	801
34.46 Se ha producido un error al guardar la métrica (MON00050).....	802
34.47 Se ha producido un error al visualizar las propiedades de la métrica (MON00051)	802
34.48 Se ha producido un error al guardar las propiedades de la aplicación (MON00052).....	803
34.49 Se ha producido un error al visualizar las propiedades de la aplicación (MON00053).....	803

34.50	Se ha producido un error al ejecutar la tarea de copia de seguridad de la base de datos (MON00054).....	803
34.51	Se ha producido un error al recuperar los detalles de la métrica derivada (MON00055).....	804
34.52	Se ha producido un error al editar la métrica derivada (MON00056).....	804
34.53	Se ha producido un error al desactivar una vigilancia (MON00057).....	805
34.54	Se ha producido un error al recuperar alertas. (MON00058).....	805
34.55	Se ha producido un error al crear la métrica derivada. (MON00059).....	805
34.56	Error al configurar los indicadores de rendimiento que se van a mostrar en el cuadro de mandos. (MON00060).....	806
34.57	Error al recuperar la profundización en la métrica. (MON00061).....	806
34.58	Error al marcar la vigilancia {0} como indicador de rendimiento. (MON00062).....	807
34.59	Error al cargar el archivo de comandos en la métrica. (MON00063)	807
34.60	Seleccione una línea de comandos o un archivo de comandos como entrada para el argumento -scriptbased. No puede seleccionar las dos opciones.(MON00064)	807
34.61	La entrada no tiene el formato correcto para métricas basadas en comandos para el argumento siguiente: {0}(MON00065)	808
34.62	Falta la entrada siguiente {0} para la métrica basada en componentes. (MON00066)	808
34.63	Falta el valor para el parámetro de entrada {0}. (MON00067).....	809
34.64	No se puede recuperar el estado de la entidad gestionada. (MON00068).....	809
34.65	No se ha podido recuperar la jerarquía. (MON00069).....	809
34.66	Se ha producido un error al crear la métrica. (MON00070).....	810
34.67	Se ha producido un error al eliminar la métrica. (MON00071)	810
34.68	No se ha podido recuperar la vigilancia para el nodo de topología. (MON00072).....	810
34.69	Error al consultar el InfoStore en relación con la imagen (MON00073).....	811
34.70	Ya existe un reloj con el nombre especificado {0} (MON00074).....	811

1 Historial de documentos

En la siguiente tabla se ofrece información general sobre los cambios más importantes del documento.

Versión	Fecha	Descripción
Suite SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.1	Mayo de 2013	Primera versión del documento
SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite 4.1 Support Package 1	Agosto de 2013	Segunda versión del documento
SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite 4.1 Support Package 2	Noviembre de 2013	Tercera versión del documento.

2 Mensajes de error de administración y seguridad

Los mensajes de error de administración se dividen en los siguientes rangos y categorías:

- Errores de administración (ADM)
- Mensajes de error del asistente de administración (ADW)
- Mensajes de error de servidores de la plataforma BI (FWB)
- Mensajes de error de middleware de marco (FWM) BIP
- Errores de seguridad (USR)

2.1 Errores de administración (ADM)

Los mensajes de error de administración incluyen:

Rango	Categoría
ADM0012 - ADM 00208	Errores de administración

2.2 Mensajes de error del asistente de administración (ADW)

Los mensajes de error del asistente de administración incluyen:

Rango	Categoría
ADW0002 - ADW0025	Errores del Asistente para la configuración del entorno de administración.

2.3 Mensajes de error de middleware de marco (FWM) BIP

BIP Framework Middleware (FWM) incluye las siguientes categorías de mensajes de error:

Rango	Categoría
FWM 00001 - FWM 00009	Middleware de marco (FWM) BIP
FWM 01001 - FWM 01014	Middleware de marco (FWM) BIP
FWM 02001 - FWM 02140	Middleware de marco (FWM) BIP

Rango	Categoría
FWM 04002 - FWM 04038	Middleware de marco (FWM) BIP
FWM 08001 - FWM 08006	Middleware de marco (FWM) BIP
FWM 10001 - FWM 10007	Middleware de marco (FWM) BIP
FWM 12001 - FWM 12013	Middleware de marco (FWM) BIP
FWM 14001 - FWM 14009	Middleware de marco (FWM) BIP
FWM 16001 - FWM 16005	Middleware de marco (FWM) BIP
FWM 17001 - FWM 17003	Middleware de marco (FWM) BIP

2.3.1 FWM 00001 - FWM 00012

2.3.1.1 (FWM 00001) Error en el transporte: fallo en la comunicación

Causa

El cliente no se pudo comunicar con el servidor porque puede que el servidor esté desconectado, porque hay un problema de comunicación de red o porque se haya agotado el tiempo de espera de la solicitud del cliente.

Acción

Asegúrese de que el servidor está conectado, que existe comunicación de red y aumente la cantidad de tiempo antes de que la solicitud agote el tiempo de espera.

2.3.1.2 (FWM 00002) Error en el transporte: recursos insuficientes

Causa

El cliente y el servidor no se pueden comunicar entre sí.

Acción

Asegúrese de que el cliente y el servidor usan SSL o no usan SSL.

2.3.1.3 (FWM 00003) Se desconoce el nombre de destino de Kerberos %1. Póngase en contacto con el administrador del sistema para asegurarse de que está configurado correctamente

Causa

No se reconoció la cuenta de destino ni el nombre principal del servicio (SPN).

Acción

Asegúrese de que existe la cuenta de destino y el SPN de destino.

2.3.1.4 (FWM 00004) No se pudo contactar con el servidor de Active Directory

Causa

No es posible acceder al servidor Active Directory.

Acción

Busque el nombre del servidor en los registros y asegúrese de que se puede acceder al servidor.

2.3.1.5 (FWM 00005) El complemento de autenticación de Active Directory no pudo autenticar esta vez. Inténtelo de nuevo. Si persiste el problema, póngase en contacto con el departamento de asistencia técnica

Causa

El complemento de Active Directory usa un formato de alias no actualizado.

Acción

Actualice el complemento de Active Directory en la Consola de administración central, en la página *Windows AD*.

2.3.1.6

(FWM 00006) La autenticación de Active Directory no pudo iniciar una sesión en su nombre. Póngase en contacto con el administrador del sistema para verificar que usted es un miembro de un grupo asignado válido e inténtelo de nuevo. Si no es miembro del dominio predeterminado, escriba su nombre de usuario con el formato NombreUsuario@DNS_NombreDominio e inténtelo de nuevo

Causa

No se puede crear un contexto de inicio de sesión.

Acción

Asegúrese de que la entrada del archivo de configuración es válida y de que se dispone de los permisos necesarios para crear un contexto de inicio de sesión.

2.3.1.7

(FWM 00007) Nombre de usuario o contraseña no válidos. Si su cuenta está en una raíz distinta de %1, deberá introducir su DN

Causa

No se puede autenticar el nombre de usuario.

Acción

Introduzca un nombre de usuario y una contraseña válidos.

Nota

Si la cuenta actual se encuentra en otro sistema, debe introducir el nombre completo (DN).

2.3.1.8 (FWM 00008) La autenticación LDAP no está configurada para utilizar un inicio de sesión único. Póngase en contacto con el administrador del sistema

Causa

No ha configurado el inicio de sesión único.

Acción

Configure el inicio de sesión único.

2.3.1.9 (FWM 00009) No se admite la Autenticación LDAP con contraseña vacía cuando no está habilitado el inicio de sesión único

Causa

No ha introducido una contraseña.

Acción

Introduzca una contraseña válida.

2.3.1.10 (FWM 00010) Falta el idioma

Causa

El idioma para la autenticación SAP no se ha especificado.

Acción

Introduzca un idioma válido. Asegúrese de que no contiene caracteres no válidos: espacios, espacios en blanco codificados ("%20"), o comillas ("").

2.3.1.11 (FWM 00011) Las credenciales para el inicio de sesión del equilibrio de carga no son válidas

Causa

Las credenciales para el inicio de sesión de balance de carga de autenticación SAP contienen caracteres no válidos.

Acción

Introduzca las credenciales válidas. Asegúrese de que no contiene caracteres no válidos: espacios, espacios en blanco codificados ("%20"), o comillas ("").

2.3.1.12 (FWM 00012) Las credenciales para el inicio de sesión del host de aplicaciones directas no son válidas

Causa

Las credenciales introducidas para el inicio de sesión de la aplicación directa de autenticación SAP contienen caracteres no válidos.

Acción

Introduzca un host entero válido. Asegúrese de que no contiene espacios en blanco, espacios en blanco codificados ("%20"), o comillas.

2.3.2 FWM 01001 - FWM 01014

2.3.2.1 (FWM 01001) Error al comunicarse con el servidor {0}

Causa

Se ha producido un problema al comunicarse con el servidor.

Acción

Consulte la causa del problema para obtener más información.

2.3.2.2 (FWM 01002) No se puede volver a conectar con el CMS {0}. La sesión se ha cerrado o ha caducado

Causa

Ha cerrado la sesión o ha caducado.

Acción

Inicie sesión de nuevo.

2.3.2.3 (FWM 01003) El servidor {0} no se ha encontrado o puede que el servidor esté inactivo

Causa

No se puede encontrar el servidor. Puede estar desconectado.

Acción

Compruebe la configuración del puerto de Servidor de administración central e inicie y habilite el servidor.

2.3.2.4 (FWM 01005) No se puede abrir un socket para la conexión con CMS {0}

Causa

No se puede abrir un socket para comunicarse con el Servidor de administración central.

Acción

Asegúrese de que el Servidor de administración central se está ejecutando.

2.3.2.5 (FWM 01006) No se puede establecer conexión con el servicio {0} desde el servidor {1} a través de CMS {2}

Causa

No se pudo conectar al servicio a través del Servidor de administración central.

Acción

Inicie sesión en la Consola de administración central y asegúrese de que el servicio se está ejecutando en el servidor adecuado.

2.3.2.6 (FWM 01007) No se pueden enumerar los servicios desde el servidor {0} a través de CMS {1}

Causa

No se pudo mostrar la lista de servicios que se ejecutan en el servidor especificado a través del Servidor de administración central especificado.

Acción

Inicie sesión en la Consola de administración central y asegúrese de que los servicios se están ejecutando en los servidores adecuados.

2.3.2.7 (FWM 01008) No se pueden encontrar servidores en el CMS {0} y el clúster {1} con tipo {2} y criterio adicional {3}. Es posible que todos los servidores estén inactivos o el administrador los haya deshabilitado

Causa

No se pueden encontrar los servidores requeridos. Pueden estar desconectados o deshabilitados.

Acción

Asegúrese de que todos los servidores requeridos se están ejecutando y están activados.

2.3.2.8 (FWM 01009) Error de comunicación al intentar la conexión con el servidor {0}

Causa

El error de comunicación ocurrió al conectarse al servidor.

Acción

Consulte la causa del error para obtener más información.

2.3.2.9 (FWM 01010) No se ha encontrado el grupo de servidores {0} en CMS {1}

Causa

El grupo de servidores indicado no se encontró en el Servidor de administración central.

Acción

Cree el grupo de servidores indicado.

2.3.2.10 (FWM 01011) No se ha encontrado el servicio {0} en el servidor {1}

Causa

El servicio indicado no se ha encontrado en el servidor indicado.

Acción

Inicie sesión en la Consola de administración central y asegúrese de que el servicio indicado se está ejecutando en el servidor indicado.

2.3.2.11 (FWM 01012) Se está solicitando el modo SSL pero no se incluyen los siguientes argumentos: {0}

Causa

La solicitud para el modo SSL no tiene algunos argumentos.

Acción

Asegúrese de que estén todos los argumentos SSL en la solicitud.

2.3.2.12 (FWM 01013) Se está solicitando el modo SSL. Ha ocurrido un error al intentar abrir o leer datos del archivo llamado {0}. El mensaje de error es {1}

Causa

El archivo indicado no se pudo abrir o leer.

Acción

Asegúrese de que existe el archivo SSL y de que se puede leer.

2.3.2.13 (FWM 01014) No se pueden encontrar servidores en el CMS {0} y el clúster {1} con tipo {2} y servicio {3}. Es posible que todos los servidores estén inactivos o el administrador los haya deshabilitado

Causa

No se pueden encontrar los servicios necesarios. Puede que un administrador los haya desconectado o deshabilitado.

Acción

Asegúrese de que todos los servidores necesarios están conectados o habilitados y de que los servicios necesarios se están ejecutando.

2.3.3 FWM 02001 - FWM 02137

2.3.3.1 (FWM 02001) {0}

Causa

Se ha producido la excepción indicada.

Acción

Para obtener más información, consulte la causa de la excepción indicada.

2.3.3.2 (FWM 02002) Se produjo un problema al obtener el servicio {0} del servidor {1}

Causa

No se pudo acceder al servicio en el servidor.

Acción

Asegúrese de que el servicio se está ejecutando y está ejecutándose en el servidor.

2.3.3.3 (FWM 02003) El URI {0} no tiene el formato correcto

Causa

El URI no está bien formateado.

Acción

Compruebe el URI para asegurarse de que es válido.

2.3.3.4 (FWM 02004) Se ha producido un error inesperado

Causa

Error inesperado.

Acción

Compruebe el archivo de registro. Es probable que algunos errores ocurran en el sistema antes de este error.

2.3.3.5 (FWM 02005) No se pudo obtener información válida de índices de página, la paginación no puede continuar

Causa

No se pudo obtener información válida de índices de página después de un número máximo de intentos, la paginación no puede continuar. Se pueden haber generado actualizaciones en el conjunto de InfoObjects que modifiquen los índices de paginación.

Acción

Actualice el conjunto de objetos para obtener el nuevo cálculo de los índices de página.

2.3.3.6 (FWM 02006) Se produjo un problema al escribir el archivo {0} en el repositorio

Causa

Se ha producido un problema al escribir el archivo al repositorio.

Acción

Asegúrese de que el servidor de repositorio de archivos responde en este momento.

2.3.3.7 (FWM 02007) Se produjo un problema al leer el archivo {0} del repositorio

Causa

Se ha producido un problema al leer el archivo desde el repositorio. El motivo puede ser la inaccesibilidad del servidor del repositorio de archivos o archivo de E/S local.

Acción

Asegúrese de que tiene los derechos adecuados sobre el archivo y que el servidor del repositorio de archivos está respondiendo. Compruebe también el equipo local para asegurarse de que el archivo especificado en el mensaje de error es accesible y se puede escribir.

2.3.3.8 (FWM 02008) Se produjo un problema al leer una secuencia del repositorio

Causa

Se ha producido un problema al leer el archivo desde el repositorio. Puede suceder si el servidor del repositorio de archivos se convierte en inaccesible, o si la secuencia de archivos creada para el archivo tiene una longitud demasiado breve para acomodar el contenido de todo el archivo.

Acción

Asegúrese de que tiene los derechos adecuados sobre el archivo y que el servidor del repositorio de archivos está respondiendo. Asegúrese también que el búfer de secuencias ha sido correctamente ubicado para admitir todo el contenido del archivo.

2.3.3.9 (FWM 02009) Se produjo un problema al escribir una secuencia en el repositorio

Causa

Se ha producido un problema al escribir el archivo al repositorio. El motivo puede ser la inaccesibilidad del servidor del repositorio de archivos.

Acción

Asegúrese de que tiene los derechos adecuados sobre el archivo y que el servidor del repositorio de archivos está respondiendo.

2.3.3.10 (FWM 02010) Se produjo un error al copiar de {0} a {1} en el repositorio

Causa

Se ha producido un problema al copiar el archivo en el repositorio.

Acción

Asegúrese de que el servidor de repositorio de archivos responde en este momento.

2.3.3.11 (FWM 02011) Se produjo un problema con un lector de archivos

Causa

Se ha producido un problema al leer desde el Servidor del repositorio de archivos mediante la interfaz del lector de archivos FRS.

Acción

Asegúrese de que el servidor de repositorio de archivos responde en este momento.

2.3.3.12 (FWM 02012) Se produjo un problema con un grabador de archivos

Causa

Se ha producido un problema al escribir en el Servidor del repositorio de archivos mediante la interfaz del lector de archivos FRS.

Acción

Asegúrese de que el servidor de repositorio de archivos responde en este momento.

2.3.3.13 (FWM 02013) Se produjo un problema al eliminar un archivo del FRS

Causa

Se ha producido un error al eliminar un archivo del Servidor del repositorio de archivos.

Acción

No se puede eliminar el archivo hasta que todos los archivos de referencia hayan sido eliminados.

2.3.3.14 (FWM 02014) Se produjo un problema al buscar una determinada posición en la secuencia

Causa

Se ha producido un problema al buscar una determinada posición en un archivo.

Acción

Asegúrese de que el servidor de repositorio de archivos responde en este momento.

2.3.3.15 (FWM 02015) Se produjo un problema al realizar operaciones en el almacén de archivos, por ejemplo al comprobar que un archivo existe

Causa

Se ha producido un problema al realizar operaciones en el almacén de archivos, por ejemplo al comprobar que un archivo existe.

Acción

Asegúrese de que el servidor de repositorio de archivos responde en este momento.

2.3.3.16 (FWM 02016) El complemento {0} no existe

Causa

El complemento requerido no existe.

Acción

Asegúrese de que el complemento está instalado.

2.3.3.17 (FWM 02017) El complemento {0} no existe en el CMS

Causa

El complemento necesario no está instalado en el Servidor de administración central.

Acción

Asegúrese de que esté instalado el complemento.

2.3.3.18 (FWM 02018) El complemento {0} no ha podido iniciarse

Causa

No se pudo inicializar el complemento necesario.

Acción

Asegúrese de que dispone de los permisos para crear nuevos InfoObjetos de este tipo.

2.3.3.19 (FWM 02020) El objeto con el ID {0} no existe en el CMS o no dispone de derechos para acceder a él

Causa

El objeto necesario no existe en el Servidor de administración central (CMS) o no dispone de los derechos de acceso necesarios.

Acción

Asegúrese de que el objeto existe en el CMS y de que dispone de los derechos de acceso necesarios.

2.3.3.20 (FWM 02021) La propiedad con ID {0} no existe en el objeto

Causa

La propiedad no existe en el objeto.

Acción

Asegúrese de que la consulta selecciona la lista que contiene la propiedad.

2.3.3.21 (FWM 02022) La propiedad con ID {0} es de solo lectura

Causa

La propiedad es de solo lectura.

Acción

Se supone que no puede cambiar la propiedad de solo lectura.

2.3.3.22 (FWM 02024) El argumento tiene un valor no válido {0}

Causa

El argumento tiene un valor no válido.

Acción

Asegúrese de que el valor y el tipo de argumento coinciden, y que el valor se encuentra en el rango especificado.

2.3.3.23 (FWM 02025) No se admite la operación

Causa

No se admite la operación.

Acción

Compruebe el archivo de registro. Puede contener información adicional.

2.3.3.24 (FWM 02026) La propiedad con ID {0} tiene un valor inesperado {1}

Causa

La propiedad tiene un valor inesperado.

Acción

Compruebe JavaDoc de API para valores aceptables de la propiedad.

2.3.3.25 (FWM 02027) No se pudo encontrar el servicio {0} en el cliente

Causa

No se pudo encontrar el servicio en el cliente.

Acción

Asegúrese de que el servicio está habilitado y en ejecución.

2.3.3.26 (FWM 02028) No tiene derechos {0} sobre el objeto {1}

Causa

No dispone de derechos sobre este objeto.

Acción

Asegúrese de que tiene derechos sobre el objeto.

2.3.3.27 (FWM 02031) Ha ocurrido un error que afecta a la propiedad del sistema "{0}". El valor de esta propiedad en el momento del error era: {1}. Este valor no parece ser válido

Causa

El valor de la propiedad del sistema necesario no es válido.

Acción

Proporcione un valor de propiedad de sistema válido.

2.3.3.28 (FWM 02042) El valor {0} debe ser uno de los siguientes valores: {1}.

Causa

El valor debe ser uno de los que están incluidos en la lista de valores especificada.

Acción

Seleccione un valor que esté en la lista de valores especificada.

2.3.3.29 (FWM 02045) Se produjo un error al leer el secreto compartido en el archivo de configuración principal de confianza

Causa

No se pudo leer el secreto compartido desde el archivo de configuración principal de confianza.

Acción

Asegúrese de que existe el archivo de configuración principal de confianza y de que se puede leer.

2.3.3.30 (FWM 02050) El objeto con ID {0}, título "{1}" y tipo "{2}" ha cambiado desde la última consulta

Causa

El InfoObjeto necesario ha cambiado desde la última consulta.

Acción

Vuelva a consultar el InfoObjeto.

2.3.3.31 (FWM 02056) El servicio con ID {0} no se puede eliminar. Un servidor lo está utilizando actualmente

Causa

No puede quitar los servicios necesarios porque un servidor lo usa actualmente.

Acción

Asegúrese de que el servicio no dispone de un servidor asociado.

2.3.3.32 (FWM 02057) No puede eliminarse el contenedor de servicios con ID {0}. Un servidor lo está utilizando actualmente

Causa

No puede quitar el contenedor del servicio necesario porque un servidor lo usa actualmente.

Acción

Asegúrese de que el contenedor del servicio no dispone de un servidor asociado.

2.3.3.33 (FWM 02072) No se pudieron auditar los eventos

Causa

No se puede realizar la auditoría de los eventos necesarios.

Acción

Asegúrese de que el servidor de tareas de programa se está ejecutando y está activado.

2.3.3.34 (FWM 02073) El tipo de evento {0} no está habilitado

Causa

El tipo de evento requerido está desactivado.

Acción

Active los tipos de evento que desee auditar.

2.3.3.35 (FWM 02077) La configuración regional preferida del visor no se ha establecido para este usuario: {1} ({0})

Causa

Este usuario no tiene una configuración regional de visualización preferida.

Acción

Establezca la configuración regional de visualización preferida para este usuario.

2.3.3.36 (FWM 02078) La configuración regional no se ha establecido para este usuario: {1} ({0})

Causa

Este usuario no tiene una configuración regional predeterminada.

Acción

Establezca la configuración regional predeterminada para este usuario.

2.3.3.37 (FWM 02079) El servicio {0} se ha deshabilitado

Causa

El servicio necesario está deshabilitado.

Acción

Asegúrese de que el servicio esté activado.

2.3.3.38 (FWM 02080) Identificador de inicio de sesión no válido: {0}

Causa

Ha usado un símbolo de inicio de sesión no válido.

Acción

Proporcione un símbolo de inicio de sesión válido.

2.3.3.39 (FWM 02082) Las propiedades del archivo tienen una estructura incorrecta

Causa

La estructura de las propiedades del archivo no es válida.

Acción

Asegúrese de que el API se usa correctamente.

2.3.3.40 (FWM 02083) El servicio de auditoría está deshabilitado

Causa

El servicio de Auditoría está deshabilitado.

Acción

Asegúrese de que el Servidor de administración central y el servicio de auditoría están funcionando y habilitados.

2.3.3.41 (FWM 02084) El CUID del objeto de origen del evento debe definirse antes de llamar a otra API de auditoría

Causa

No se pudo configurar el CUID del objeto de aplicación.

Acción

Asegúrese de que el CUID del objeto de aplicación está configurado a través de *IClientSideAuditing.setApplicationObjCUID(StringappObjCUID)* antes de llamar a la auditoría en la aplicación.

2.3.3.42 (FWM 02085) El tipo de evento {0} no lo admite la aplicación {1}

Causa

El tipo de evento necesario no se admite.

Acción

Solo puede auditar los tipos de eventos admitidos.

2.3.3.43 (FWM 02086) La duración debe ser un número ≥ 0 ; el CUID de objeto, el CUID de sesión y el CUID de usuario no pueden ser una cadena vacía

Causa

Algunos de los parámetros de objeto de evento no son válidos.

Acción

Proporcione parámetros de objeto de evento válidos.

2.3.3.44 (FWM 02087) Configuración regional no válida. La configuración regional no se ha definido, se ha establecido la predeterminada del usuario, o no es compatible

Causa

La configuración regional predeterminada de esta cuenta de usuario no es válida.

Acción

Asegúrese de que el usuario proporciona una configuración regional válida.

2.3.3.45 (FWM 02088) La base de datos del sistema CMS no está disponible. El usuario final no puede rectificar el error. Notifique este error al administrador del sistema o de la base de datos

Causa

La base de datos del Servidor de administración central no está disponible.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

2.3.3.46 (FWM 02091) El servicio de búsqueda no está correctamente inicializado

Causa

El servicio de búsqueda no se ha iniciado correctamente.

Acción

Reinicie el Servidor de procesamiento de Adaptive.

2.3.3.47 (FWM 02092) El servidor de procesamiento de Adaptive se está cerrando

Causa

El servidor de procesamiento de Adaptive está cerrándose.

Acción

Reinicie el Servidor de procesamiento de Adaptive.

2.3.3.48 (FWM 02093) Cadena de consulta no válida {0}, el analizador de consultas no pudo analizarla

Causa

El analizador no puede analizar la cadena de consulta.

Acción

Revise la cadena de consulta.

2.3.3.49 (FWM 02094) El servicio de búsqueda actual ya está indizado; vuelva a intentarlo más tarde

Causa

El servicio de búsqueda sólo puede procesar una solicitud de indexación a la vez.

Acción

Espere a que finalice una solicitud de indexación antes de intentar otra.

2.3.3.50 (FWM 02099) La cadena de consulta está vacía

Causa

La cadena de consulta está vacía.

Acción

Proporcione contenido para la cadena de consulta.

2.3.3.51 (FWM 02103) No se ha podido analizar la consulta siguiente: {0}

Causa

La cadena de consulta del Servidor de administración central (CMS) no se puede analizar.

Acción

Proporcione una cadena de consulta del CMS válida.

2.3.3.52 (FWM 02104) No se ha podido analizar el texto siguiente: {0}

Causa

La cadena de consulta del Servidor de administración central (CMS) no se puede analizar.

Acción

Proporcione una cadena de consulta del CMS válida.

2.3.3.53 (FWM 02105) El ID de tipo de evento {0} no es válido o la consulta no contenía SI_AUDIT_EVENTS

Causa

El ID del tipo de evento no es válido.

Acción

Asegúrese de que el ID del objeto de evento es válido y de que la consulta incluye SI_AUDIT_EVENTS.

2.3.3.54 (FWM 02106) El ID de detalle de evento {0} no es válido o la consulta no contenía SI_AUDIT_EVENT_DETAILS

Causa

El ID del tipo de evento no es válido.

Acción

Asegúrese de que el ID del objeto de evento es válido y de que la consulta incluye SI_AUDIT_EVENTS.

2.3.3.55 (FWM 02107) El archivo {0} no se puede leer

Causa

No se puede leer el archivo.

Acción

Asegúrese de que el archivo se puede leer.

2.3.3.56 (FWM 02108) El tamaño del archivo {0} supera el límite de {1} bytes; demasiado grande para manipularlo

Causa

El tamaño del archivo supera el valor sugerido.

Acción

Reduzca el tamaño del archivo o seleccione un archivo más pequeño.

2.3.3.57 (FWM 02109) Error al leer todo el archivo para {0}

Causa

No se pudo leer completamente el archivo.

Acción

Asegúrese de que el archivo no esté dañado.

2.3.3.58 (FWM 02110) Solo pueden suspenderse las claves que están en proceso de reasignación de clave

Causa

Ha intentado suspender una clave en la que no se ha generado una clave.

Acción

Sólo puede suspender una clave durante el proceso de generación de claves.

2.3.3.59 (FWM 02111) Solo pueden reasignarse claves a las claves desactivadas

Causa

Sólo puede volver a generar las claves en una clave de clúster desactivada.

Acción

Asegúrese de que se ha desactivado una clave antes de volver a generarla.

2.3.3.60 (FWM 02112) La clave del clúster no está activa

Causa

La clave actual está inactiva.

Acción

Active la clave actual.

2.3.3.61 (FWM 02113) El nivel de auditoría no está definido como personalizado

Causa

No puede habilitar o deshabilitar eventos de auditoría cuando el nivel de auditoría actual no es personalizado.

Acción

Asegúrese de que el nivel de auditoría actual es personalizado.

2.3.3.62 (FWM 02114) No se pueden activar o desactivar detalles de auditoría que no pueden especificarse

Causa

No puede alternar detalles de auditoría sin especificar.

Acción

Asegúrese de que los detalles de auditoría que desea alternar se han especificado.

2.3.3.63 (FWM 02115) No se puede crear una clave de cifrado/descifrado

Causa

No se puede generar una clave de cifrado de archivos o un sal.

Acción

Asegúrese de que están instaladas las bibliotecas de cifrado necesarias.

2.3.3.64 (FWM 02118) Todas las colecciones deben contener el mismo número de elementos. La colección {0} no tiene el mismo tamaño que la colección {1}

Causa

Ha intentado descargar o cargar un conjunto de archivos sin usar el número correcto de claves de cifrado.

Acción

Debe asegurarse de que el número de claves de cifrado es igual al número de archivos que desea descargar o cargar.

2.3.3.65 (FWM 02119) Error al establecer el canal confidencial

Causa

No se pudo establecer un canal confidencial.

Acción

Realice la acción de nuevo.

2.3.3.66 (FWM 02120) Solo pueden reanudarse las claves que están suspendidas

Causa

Ha intentado reanudar una clave activa.

Acción

Asegúrese de que se suspende una clave antes de reanudarla.

2.3.3.67 (FWM 02121) Una clave de clúster no puede marcarse como comprometida cuando está activa

Causa

Ha intentado marcar una clave activa como comprometida.

Acción

Asegúrese de que una clave está inactiva antes de marcarla como comprometida.

2.3.3.68 (FWM 02122) El complemento de {0} no es compatible con la publicación

Causa

El complemento seleccionado no admite la publicación.

Acción

Seleccione un tipo de complemento que admita la publicación.

2.3.3.69 (FWM 02123) El valor de detalles de evento no puede ser nulo

Causa

El detalle del evento no tiene contenido.

Acción

Asegúrese de que el detalle del evento tiene contenido.

2.3.3.70 (FWM 02124) Se ha deshabilitado el canal confidencial

Causa

Esta tarea no se pudo realizar porque se ha deshabilitado el canal confidencial.

Acción

Para habilitar el canal confidencial, configure *businessobjects.enterprise.cc* en *true* o quite la propiedad de las propiedades del sistema Java.

2.3.3.71 (FWM 02125) El valor de la duración máxima de la copia de seguridad activa debe ser un entero mayor que {0} y menor que {1}

Causa

Valor no válido para la duración máxima de la copia de seguridad activa.

Acción

Compruebe los rangos válidos para la duración máxima de la copia de seguridad activa.

2.3.3.72 (FWM 02126) Esta operación no está disponible en el CMS

Causa

Se ha solicitado una operación desde el CMS que no está disponible. ¿Está intentando conectarse al CMS erróneo?

Acción

Use una operación admitida por el CMS.

2.3.3.73 (FWM 02127) No se pudo generar el certificado debido a: {0}

Causa

No se pudo generar el certificado X509 debido a algunos errores internos.

Acción

Inténtelo de nuevo, y si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador.

2.3.3.74 (FWM 02128) No se pudo generar la aserción SAML debido a: {0}

Causa

No se pudo generar la aserción SAML debido a un error interno.

Acción

Inténtelo de nuevo. Si el problema todavía existe, póngase en contacto con el administrador.

2.3.3.75 (FWM 02129) No se pudo cargar la información de configuración SAP {1} debido a: {0}

Causa

No se pudo cargar la información de configuración de conexión debido a algunos problemas de configuración.

Acción

Vaya a la página de aplicaciones de la CMC para configurar correctamente el objeto de aplicación de colaboración.

2.3.3.76 (FWM 02130) SAP {0} está deshabilitado, vaya a la CMC para habilitarlo

Causa

No se pudo generar la aserción SAML debido a que la colaboración correspondiente se ha deshabilitado.

Acción

Vaya a la página de aplicaciones de la CMC para habilitar la colaboración correspondiente.

2.3.3.77 (FWM 02132) Error al generar la solicitud de desconexión única SAML debido a: {0}

Causa

No se pudo generar la solicitud de desconexión única SAML debido a algunos errores internos.

Acción

Inténtelo de nuevo, y si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador.

2.3.3.78 (FWM 02133) Error en la prueba del vale de SSO de HANA usado para conectarse a la base de datos de HANA debido a: {0}

Causa

Ha fallado la generación de la prueba del vale de SSO de HANA debido a un motivo especificado.

Acción

Aborde el problema descrito en el mensaje de error.

2.3.3.79 (FWM 02134) No se ha podido establecer conexión con el host denominado {0} en el puerto {1}

Causa

No existe un proveedor de servicios SAML con el host y el puerto especificados.

Acción

Use el host y el puerto de un proveedor de servicios SAML listado en la página de aplicaciones de autenticación HANA.

2.3.3.80 (FWM 02135) Debe estar conectado como Administrador para probar la conexión SAML

Causa

Ha fallado la generación de la prueba del vale de SSO de HANA debido a un error especificado.

Acción

Corrija el problema que indica el mensaje de error.

2.3.3.81 (FWM 02136) Falta el usuario {0} en la propiedad {1} necesario por el proveedor de servicios SAML {2}

Causa

El proveedor de servicios SAML requiere información adicional que falta de las propiedades de usuario.

Acción

Cambie la configuración de usuario mediante la CMC o el SDK de BOE para incluir la información necesaria.

2.3.3.82 (FWM 02137) No se pudo cargar la configuración de autenticación SAP HANA debido a: {0}

Causa

No se pudo cargar la información de configuración de autenticación HANA debido a problemas de configuración.

Acción

Vaya a la página de aplicaciones de la CMC para configurar correctamente la autenticación HANA.

2.3.3.83 (FWM 02138) La dirección IP o el nombre de host especificado no es válido: {0}.

Causa

La dirección IP o el nombre de host especificado no es válido.

Acción

Indique una dirección IP o un nombre de host válido.

2.3.3.84 (FWM 02139) El puerto especificado no es válido: {0}.

Causa

El puerto especificado no es válido o está fuera de rango.

Acción

Introduzca un número de puerto entre 0 y 65535.

2.3.3.85 (FWM 02140) La longitud de la cadena "{0}" debe estar entre {1} y {2} caracteres.

Causa

La longitud de la cadena está fuera de rango.

Acción

Asegúrese de que la longitud de la cadena se encuentre en el rango permitido.

2.3.4 FWM 03002 - FWM 03012

2.3.4.1 (FWM 03002) No se admite el protocolo {0}. Los protocolos admitidos son ruta, consulta, cuid, y búsqueda

Causa

La sección del protocolo de URI no está bien especificada bien porque falta o porque no se admite la especificación.

Acción

Especifique el protocolo en el formato: `[protocol]://` donde protocolo es una de las siguientes opciones `path`, `query`, `cuid` y `search`.

2.3.4.2 (FWM 03003) El siguiente URI no es válido: {0}

Causa

La sintaxis general del URI es incorrecta.

Acción

La sintaxis general del URI es incorrecta. Debe contener el protocolo y parámetros adicionales. Para obtener un error detallado de sintaxis en cada protocolo, consulte `InvalidPathNode`, `MalformedQueryExpression`, `MalformedCuidExpression`, y `MalformedSearchExpression`.

2.3.4.3 (FWM 03004) El elemento raíz {0} no se admite. Los elementos raíz admitidos son `InfoObjects`, `AppObjects`, `SystemObjects`, y `*` como comodín

Causa

Se ha producido un error al analizar una URI de ruta relacionada con la especificación del elemento raíz que sigue el protocolo, algo como `path://[raíz]` donde raíz tiene que ser uno de los siguientes componentes `InfoObjects`, `AppObjects`, `SystemObjects`, y `*`.

Acción

Especifique el elemento raíz en un URI de ruta como `ruta://[raíz]` donde raíz es una de las siguientes opciones: `InfoObjects`, `AppObjects`, `SystemObjects`, y `*`.

2.3.4.4 (FWM 03005) El nodo de ruta {0} no existe en el repositorio

Causa

El nodo de la ruta del URI no está bien especificado para consultar los objetos de la ruta. Actualmente, esto solo es relevante para las URI `cuid` y `ruta`.

Acción

Especifique el nodo de la ruta adecuadamente para que represente objetos principales válidos desde los que se debe realizar la recuperación de objetos. La sintaxis correcta puede ser `path://AppObjects/**/MyFolder` o `cuid://<parentID>/MyFolder`.

2.3.4.5 (FWM 03006) La expresión condicional {0} está mal formada

Causa

Los criterios condicionales especificados en el URI no son correctos.

Acción

La sintaxis correcta para la especificación de criterios condicionales debe empezar con `[` y finalizar con `]`, por ejemplo, `path://AppObjects/**+/[SI_PARENTID IN (95)]`.

2.3.4.6 (FWM 03007) El URI de protocolo CUID {0} está mal formado

Causa

Se ha producido un error de sintaxis con el URI `cuid`.

Acción

Especifique el URI de `cuid` adecuado con la sintaxis `cuid://<[ID o CUID separados por ',']>...`

2.3.4.7 (FWM 03008) El URI de protocolo de consulta {0} está mal formado

Causa

Se ha producido un error de sintaxis con el URI de consulta.

Acción

Especifique el URI de consulta adecuado con la sintaxis `consulta://{cadena de consulta}>...`

2.3.4.8 (FWM 03009) El URI de protocolo de búsqueda {0} está mal formado

Causa

Se ha producido un error de sintaxis con el URI de búsqueda.

Acción

Especifique el URI de búsqueda adecuado con la sintaxis `búsqueda://{probar términos de búsqueda}>...`

2.3.4.9 (FWM 03010) El CUID {0} se encontró en una lista de ID (solo puede especificar uno u otro)

Causa

El URI de `cuid` especifica una lista que mezcla CUID e ID.

Acción

Fije la especificación CUID/ID de la lista en un URI de `cuid` (`cuid://{CUID/ID list}>`) ya que contiene ID o CUID, pero no ambos.

2.3.4.10 (FWM 03011) El ID {0} se encontró en una lista de ID (solo puede especificar uno u otro)

Causa

El URI de `cuid` especifica una lista que mezcla CUID e ID.

Acción

Fije la especificación CUID/ID de la lista en un URI de `cuid` (`cuid://<[CUID/ID list]>`) ya que contiene ID o CUID, pero no ambos.

2.3.4.11 (FWM 03012) La siguiente consulta SQL no es válida: {0}

Causa

Se ha producido un error de sintaxis con la cadena de consulta especificada en una URI de `consulta`.

Acción

Compruebe la sintaxis de consulta de la cadena de consulta especificada en el URI de consulta `query://{[query string]}>...`

2.3.5 FWM 04002 - FWM 04038

2.3.5.1 (FWM 04002) Se ha producido una excepción en el SDK de CE: '{0}'

Causa

Se ha producido una excepción en el SDK de CE.

Acción

Consulte la causa para obtener más detalles.

2.3.5.2 (FWM 04003) El CUID de la carpeta de importación '{0}' no existe en este CMS

Causa

Hay algunos CUID que no se han podido resolver en el mismo archivo biar o no existen en el CMS de destino.

Acción

Asegúrese de que el archivo BIAR es válido.

2.3.5.3 (FWM 04004) Sesión de Enterprise no válida

Causa

La sesión se ha cerrado o ha caducado.

Acción

Vuelva a intentar el inicio de sesión.

2.3.5.4 (FWM 04005) Exportación a vía de acceso del fichero no válida

Causa

La ruta de archivo para exportar no es válida.

Acción

Proporcione una ruta de archivo válida.

2.3.5.5 (FWM 04007) El archivo de importación '{0}' no existe

Causa

Falta un archivo que se tiene que cargar en el FRS del archivo BIAR.

Acción

Asegúrese de que el archivo BIAR es válido.

2.3.5.6 (FWM 04008) '{0}' no es un InfoObject; por lo que no se puede completar la importación

Causa

Hay un objeto en el archivo biar que no es un InfoObject.

Acción

Asegúrese de que el archivo BIAR es válido.

2.3.5.7 (FWM 04009) Se ha producido una excepción de análisis del archivo de importación: '{0}'

Causa

El archivo businessobjects.xml del archivo BIAR no es válido.

Acción

Asegúrese de que el archivo BIAR es válido.

2.3.5.8 (FWM 04010) Elemento no válido en archivo XML: '{0}'

Causa

Hay un elemento no válido en el archivo businessobjects.xml del archivo BIAR.

Acción

Asegúrese de que el archivo BIAR es válido.

2.3.5.9 (FWM 04011) Ocurrió una excepción de análisis en el archivo XSD: '{0}'

Causa

Se ha producido un error al analizar xsd.

Acción

Para los que se han instalado mediante Business Objects Enterprise, póngase en contacto con Business Objects.

2.3.5.10 (FWM 04012) No existe ninguna definición de esquema (XSD) disponible para '{0}'

Causa

Falta el archivo XSD.

Acción

Asegúrese de que los archivos xsd están instalados.

2.3.5.11 (FWM 04013) Se ha producido una excepción de entrada/salida: '{0}'

Causa

Algunos errores de E/S relacionados se producen durante la importación o la exportación de un archivo BIAR. Consulte la causa para obtener más detalles sobre el error raíz.

Acción

Asegúrese de que el archivo BIAR es válido y contiene un objeto xml codificado UTF-8 válido. Asegúrese también que la función asociada con los objetos archivados está instalada adecuadamente.

2.3.5.12 (FWM 04014) No se han encontrado las dependencias necesarias en el sistema de destino: '{0}'

Causa

Faltan algunas dependencias de un conjunto de objetos importados, lo que evita que el objeto se pueda importar.

Acción

Asegúrese de que todas dependencias de los objetos importados se incluyen en el conjunto de importación o que ya existen en el sistema.

2.3.5.13 (FWM 04016) El elemento '{1}' no existe en la enumeración '{0}'

Causa

En el archivo BIAR hay un elemento de enumeración no válido.

Acción

Asegúrese de que el archivo BIAR es válido.

2.3.5.14 (FWM 04017) No se puede crear el objeto de complemento

Causa

No se pudo crear el objeto porque el complemento no está instalado en el CMS.

Acción

Asegúrese de que el complemento está bien instalado en el CMS. Si un complemento está bien instalado, el complemento del sistema correspondiente debe estar en el CMS.

2.3.5.15 (FWM 04018) Intento de creación de un tipo de objeto '{0}', marcado como preventCreate. Se especificó la opción IMPORT_PREVENT_CREATE

Causa

No se pudo crear el objeto del tipo especificado marcado como preventCreate en el archivo XSD y con la opción de importación IMPORT_PREVENT_CREATE especificada en true.

Acción

Si está seguro de que se debe crear el objeto, elimine o modifique la opción de importación IMPORT_PREVENT_CREATE en false.

2.3.5.16 (FWM 04019) Intento de actualización de un objeto de tipo '{0}', marcado como preventUpdate. Se especificó la opción IMPORT_PREVENT_UPDATE

Causa

No se pudo actualizar el objeto del tipo especificado marcado como preventUpdate en el archivo XSD y la opción de importación IMPORT_PREVENT_UPDATE está especificada en true.

Acción

Si está seguro de que se debe actualizar el objeto, elimine o modifique la opción de importación `IMPORT_PREVENT_UPDATE` en `false`.

2.3.5.17 (FWM 04020) Intento de migración de un objeto de tipo '{0}', marcado como `preventMigrate`. Se especificó la opción `IMPORT_PREVENT_MIGRATE`

Causa

No se pudo migrar el objeto del tipo especificado marcado como `preventMigrate` en el archivo XSD y la opción de importación `IMPORT_PREVENT_MIGRATE` está especificada en `true`.

Acción

Si está seguro de que se debe migrar el objeto, elimine o modifique la opción de importación `IMPORT_PREVENT_MIGRATE` en `false`.

2.3.5.18 (FWM 02121) Una clave de clúster no puede marcarse como comprometida cuando está activa

Causa

Ha intentado marcar una clave activa como comprometida.

Acción

Asegúrese de que una clave está inactiva antes de marcarla como comprometida.

2.3.5.19 (FWM 04022) El XSD transferido no es válido, consulte el archivo de registro

Causa

El XSD transferido no es válido.

Acción

Para los que se han instalado mediante Business Objects Enterprise, póngase en contacto con Business Objects.

2.3.5.20 (FWM 04023) El recurso '{0}' no existe. XSD puede ser que no se hayan cargado

Causa

Error al cargar el archivo de recursos.

Acción

Compruebe que el archivo de recurso se contiene adecuadamente en el paquete cargado.

2.3.5.21 (FWM 04024) Ha ocurrido un error inesperado durante la exportación

Causa

Se han producido errores inesperados durante la exportación.

Acción

Compruebe el archivo de registro para obtener más detalles del error.

2.3.5.22 (FWM 04025) Ha ocurrido un error inesperado durante la importación

Causa

Se han producido errores inesperados durante la importación.

Acción

Compruebe el archivo de registro para obtener más detalles del error.

2.3.5.23 (FWM 04026) No se puede importar el InfoObject si falta el CUID

Causa

Falta el CUID de un InfoObject que se está importando.

Acción

Asegúrese de que el archivo BIAR es válido.

2.3.5.24 (FWM 04027) No se puede importar CUID de InfoObject '{0}' si falta el CUID principal

Causa

Falta el CUID principal de un InfoObject que se está importando.

Acción

Asegúrese de que el archivo BIAR es válido.

2.3.5.25 (FWM 04029) Se ha definido un prefijo de área de nombres duplicado '{0}' para las áreas de nombres '{1}' y '{2}'

Causa

Prefijo de espacio de nombres duplicado definido.

Acción

Si ha definido su propio xsd, asegúrese de que no tiene un prefijo de espacio de nombres duplicado de los instalados en xsd.

2.3.5.26 (FWM 04030) El tipo '{0}' no existe en el CMS

Causa

Una clase de InfoObject no existe en el CMS.

Acción

Asegúrese de que el tipo de InfoObject está instalado correctamente.

2.3.5.27 (FWM 04031) Formato no reconocido para URI de espacio de nombre de complemento '{0}'. Detalles: '{1}'

Causa

Formato no reconocido para el URI de espacio de nombres del complemento.

Acción

Asegúrese de que el archivo BIAR es válido.

2.3.5.28 `(FWM 04032) No se ha encontrado el tipo '{0}'`

Causa

Falta un tipo.

Acción

Asegúrese de que xsd está instalado para este tipo de InfoObject.

2.3.5.29 `(FWM 04033) Se está intentando incluir dos versiones diferentes de definiciones de esquema (XSD) para '{0}' (Versión '{1}'). Solo se debe incluir una versión de cualquier complemento XSD. Detalles: '{2}'`

Causa

Significa que algo no se ha implementado correctamente en nuestro código.

Acción

La excepción es autoexplicativa y no hay mucho que hacer para corregirla.

2.3.5.30 `(FWM 04034) Ocurrió un error del FRS recuperable: '{0}'`

Causa

Se ha producido un error durante las operaciones FRS como por ejemplo al escribir los archivos FRS que puede estar relacionado con la accesibilidad de errores FRS o FRS de E/S relacionados.

Acción

Compruebe la causa raíz. Asegúrese de que FRS se está ejecutando, es accesible, y que tiene suficiente espacio en disco.

2.3.5.31 (FWM 04036) No se encontraron las dependencias necesarias en el sistema de origen: '{0}'

Causa

Un ID al que hace referencia un objeto exportado no se puede resolver en un CUID.

Acción

Desactive la aplicación de dependencia durante la exportación o asegúrese de que todos los ID que hacen referencia a objetos válidos del sistema de origen están visibles para el usuario que realiza la exportación.

2.3.5.32 (FWM 04037) Ocurrió una excepción en tiempo de ejecución del SDK de CE: '{0}'

Causa

Se ha producido una excepción en el SDK de CE.

Acción

Consulte la causa para obtener más detalles.

2.3.5.33 (FWM 04038) Matriz de propiedades '{0}' no válida en objeto con CUID '{1}'

Causa

Un InfoObject que se exporta tiene una matriz de propiedades con una estructura inesperada.

Acción

Compruebe el InfoObject para esta propiedad y asegúrese de que tiene una estructura de matriz válida.

2.3.5.34 (FWM 04039) Esta importación se ha cancelado

Causa

Esta importación se ha cancelado.

Acción

(Ninguno.)

2.3.5.35 (FWM 04040) La exportación ha finalizado normalmente o debido a una cancelación o excepción

Causa

La exportación ha finalizado normalmente o debido a una cancelación o excepción.

Acción

(Ninguno.)

2.3.5.36 (FWM 04041) Manifiesto mal formado, '{0}'. Detalles: '{1}'

Causa

El archivo de manifiesto especificado no está bien formateado.

Acción

Compruebe los detalles del error de formato real.

2.3.6 FWM 05001 - FWM 05003

2.3.6.1 (FWM 05001) Estado de lote desconocido

Causa

El procesamiento de lotes de operaciones relacionadas con los derechos de seguridad no puede continuar debido al estado inconsistente del lote. A menudo, esto se produce porque la operación de confirmación del lote de seguridad no se ha restaurado adecuadamente antes de llevar a cabo nuevas solicitudes de lotes.

Acción

Si una operación `com.crystaldecisions.sdk.occa.security.IBatch.commit` lanza una excepción, asegúrese de que se llama `com.crystaldecisions.sdk.occa.security.IBatch.rollback` para restablecer el estado del lote.

2.3.6.2 (FWM 05002) Se ha producido un error en el servidor al comprometer un lote de seguridad

Causa

El procesamiento de lotes de operaciones relacionadas con los derechos de seguridad provoca resultados desde el CMS.

Acción

Compruebe los mensajes de error detallados para obtener más detalles.

2.3.6.3 (FWM 05003) Error en la solicitud {0} de tipo {1}; error de servidor {2}: {3}

Causa

Esto representa un error en `BatchFailure.getMessage`. Proporciona detalles sobre el error devuelto para cada solicitud de seguridad fallida.

Acción

Consulte los comentarios de los errores del servidor para obtener más detalles sobre cada error.

2.3.7 FWM 08001 - FWM 08006

2.3.7.1 (FWM 08001) El valor del par propiedad-valor ({0}, {1}) contradice al par ({2}, {3}). Resuelva la contradicción

Causa

La configuración de dos pares de valores de propiedad se contradicen entre sí.

Acción

Proporcione la configuración correcta para los dos pares de valores de propiedad.

2.3.7.2 (FWM 08002) El objeto con ID {0} no existe en el sistema

Causa

El objeto al que se hace referencia no existe en el sistema.

Acción

Asegúrese de que ha usado el ID correcto y de que existe un objeto correspondiente con el mismo ID en el sistema.

2.3.7.3 (FWM 08003) El valor {1} de la propiedad {0} no se encuentra en el rango entre {2} y {3} previsto

Causa

El valor de la propiedad indicada se encuentra fuera del rango.

Acción

Asegúrese de que el conjunto de valores entra dentro del rango correcto.

2.3.7.4 `(FWM 08004) {0} no es un valor válido definido en la interfaz {1}`

Causa

El valor de parámetro indicado no es válido.

Acción

Proporcione un valor de propiedad válido.

2.3.7.5 `(FWM 08005) El principal debe eliminarse del objeto para heredar los derechos del objeto superior`

Causa

El principal no se ha eliminado del objeto.

Acción

Elimine el principal del objeto antes de que se puedan heredar los derechos principales.

2.3.8 FWM 10001 - FWM 10007

2.3.8.1 `(FWM 10002) Ocurrió una excepción que impide leer o escribir en un objeto o su almacenamiento`

Causa

Una excepción en la capa de almacenamiento evita el procesamiento de un objeto.

Acción

Para obtener más información, consulte la causa de la excepción indicada.

2.3.8.2 `(FWM 10004) Ocurrió una excepción en el motor BIAR`

Causa

Ocurrió una excepción en el motor BIAR.

Acción

Para obtener más información, consulte la causa de la excepción indicada.

2.3.8.3 `(FWM 10005) Ocurrió {0}; mensaje de excepción original {1}`

Causa

Ocurrió una excepción.

Acción

Consulte la causa de la excepción indicada para obtener más información.

2.3.8.4 `(FWM 10006) Ocurrió un error al analizar una consulta: '{0}'`

Causa

No se pudo analizar una consulta.

Acción

Para obtener más información, consulte el motivo de la excepción indicada y asegúrese de que la sintaxis de la consulta sea correcta.

2.3.8.5 `(FWM 10007) Se han producido {0} excepciones`

Causa

Ocurrió una excepción.

Acción

Para obtener información, consulte el motivo de cada excepción indicada.

2.3.9 FWM 12001 - FWM 12013

2.3.9.1 `(FWM 12001) Ocurrió {0}; mensaje de excepción original {1}`

Causa

Ocurrió una excepción.

Acción

Para obtener más información, consulte la causa de la excepción indicada.

2.3.9.2 `(FWM 12002) No se puede determinar la acción de importación o exportación`

Causa

El tipo de acción no se pudo determinar.

Acción

Proporcione una acción Importar y Exportar.

2.3.9.3 (FWM 12003) Falta el nombre de usuario de CMS

Causa

Este error se produce cuando el nombre de usuario o la cadena de identificador para iniciar sesión en el sistema BOE no se incluye en el archivo de entrada .properties.

Acción

Arregle el archivo de propiedades de entrada para establecer la propiedad "nombre de usuario" o "identificador" adecuada.

2.3.9.4 (FWM 12004) Falta la contraseña de usuario de CMS

Causa

Este error se produce cuando el nombre de usuario para iniciar sesión en el sistema BOE está establecido en el archivo de entrada .properties, pero no la contraseña.

Acción

Arregle el archivo de propiedades de entrada para establecer la propiedad "contraseña" si la propiedad "nombre de usuario" está establecida.

2.3.9.5 (FWM 12005) Falta el nombre de CMS

Causa

Este error se produce cuando el nombre del CMS o la cadena de identificador para iniciar sesión en el sistema BOE no se incluye en el archivo de entrada .properties.

Acción

Arregle el archivo de propiedades de entrada para establecer la propiedad "CMS" adecuada.

2.3.9.6 (FWM 12006) Falta el método de autenticación

Causa

Este error se produce cuando el tipo de autenticación o la cadena de identificador para el sistema BOE no se incluye en el archivo de entrada .properties.

Acción

Arregle el archivo de propiedades de entrada para establecer la propiedad "autenticación" adecuada.

2.3.9.7 (FWM 12007) Ya no se admite la validación XML durante la importación

Causa

La validación XML que solicitó durante la importación no se admite.

Acción

Establezca validateXML en **falso**.

2.3.9.8 (FWM 12008) Falta la cadena de consulta en el archivo de propiedades

Causa

Este error se produce al exportar un objeto (u objetos) a un archivo BIAR, pero la consulta a usar para la recuperación de objetos no está especificada en el archivo de propiedades.

Acción

Arregle el archivo de propiedades de entrada para especificar la propiedad "exportQuery" (si se exporta un objeto), o la propiedad "exportQueriesTotal" a un entero positivo para exportar varios objetos.

2.3.9.9 (FWM 12009) Falta la ubicación del archivo de importación

Causa

Este error se produce al importar un archivo BIAR, per la ubicación del archivo de importación no está especificada en el archivo de propiedades de entrada.

Acción

Arregle el archivo de propiedades de entrada para especificar la propiedad "importXmlLocation" o la propiedad "importBiarLocation" a la ruta de acceso completa al archivo XML/BIAR al que se exportarán los InfoObjects.

2.3.9.10 (FWM 12010) Falta la ubicación del archivo de exportación

Causa

Este error se produce al exportar un objeto (u objetos) a un archivo BIAR, pero la ubicación del archivo de exportación no está especificada en el archivo de propiedades de entrada.

Acción

Arregle el archivo de propiedades de entrada para especificar la propiedad "exportXmlLocation" o la propiedad "exportBiarLocation" a la ruta de acceso completa al archivo XML/BIAR al que se exportarán los InfoObjects.

2.3.9.11 (FWM 12011) El motor BIAR no reconoce la siguiente consulta: '{0}'

Causa

El motor BIAR no puede analizar la consulta.

Acción

Asegúrese de que la consulta tiene el formato correcto.

2.3.9.12 (FWM 12012) Archivo BIAR no válido. Si desea importar un archivo anterior a la versión {0} use la herramienta de administración de actualización

Causa

No puede importar archivos BIAR desde versiones antiguas del despliegue.

Acción

Actualice el despliegue a una versión admitida y, a continuación, use la herramienta de administración de actualizaciones para importar el archivo BIAR.

2.3.9.13 (FWM 12013) No se puede abrir el archivo BIAR porque la contraseña no es válida

Causa

Ha introducido una contraseña incorrecta.

Acción

Asegúrese de que *Bloq Mayús* esté desactivado y vuelva a introducir la contraseña.

2.3.9.14 (FWM 12014) No se reconoce el formato del archivo BIAR. Vuelva a exportar el archivo BIAR con un formato compatible

Causa

Ha intentado abrir un archivo BIAR. El contenido del archivo no se puede reconocer.

Acción

Vuelva a crear el archivo BIAR.

2.3.10 FWM 14001 - FWM 14009

2.3.10.1 (FWM 14001) No hay objetos en la lista de réplicas

Causa

La lista de réplicas de esta tarea no contiene ningún objeto que la cuenta tenga permiso para replicar.

Acción

Asegúrese de que la lista de réplicas está llena de objetos y de que el usuario especificado por la conexión del sistema remoto tiene el permiso *Replicar* en los objetos de la lista.

2.3.10.2 (FWM 14002) No hay ninguna lista de réplicas con CUID "{0}" en el sitio de origen

Causa

La tarea de réplica ha solicitado una lista de réplicas mediante un CUID no válido.

Acción

Asegúrese de que la lista de réplicas solicitada existe en el sistema.

2.3.10.3 (FWM 14003) La configuración del filtro excluye todo de la replicación

Causa

La configuración de filtro de réplica excluye todos los objetos.

Acción

Asegúrese de que la configuración del trabajo de réplica sea correcta.

2.3.10.4 (FWM 14004) Valor de modo de actualización no válido: {0}

Causa

El valor del modo de actualización actual no es válido.

Nota

CeApplicationRefreshMode.REFRESH_TO_MASTER no es válido para una réplica unidireccional.

Acción

Asegúrese de que la configuración del trabajo de réplica sea correcta. Consulte los valores aplicables en *CeApplicationRefreshMode*.

2.3.10.5 (FWM 14005) Valor de modo de resolución de conflictos no válido: {0}

Causa

El valor del modo de resolución de conflictos actual no es válido.

Nota

CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS no es válido en la réplica unidireccional.

Acción

Asegúrese de que la configuración del trabajo de réplica sea correcta. Consulte los valores aplicables en *CeApplicationRefreshMode*.

2.3.10.6 (FWM 14006) No se puede ejecutar la replicación de actualización sin los objetos de actualización

Causa

El trabajo de réplica se ejecutó en modo de actualización pero no se especificaron objetos.

Acción

Asegúrese de que la configuración del trabajo de réplica especifica objetos para que se actualicen, o cambie al modo de réplica normal.

2.3.10.7 (FWM 14007) La conexión del sistema remoto hace referencia al sistema local

Causa

El origen y el destino del trabajo de réplica son idénticos.

Acción

Asegúrese de que la configuración del clúster remoto hace referencia a un despliegue de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence distinto.

2.3.10.8 (FWM 14008) Combinación no válida del modo de actualización ({0}) y el modo de resolución de conflictos ({1})

Causa

No puede combinar el modo de actualización y el modo de resolución de conflictos.

CeConflictResolutionMode.MASTER_WINS no se puede utilizar con

CeApplicationRefreshMode.REFRESH_TO_MASTER y *CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS* no se puede utilizar con *CeApplicationRefreshMode.REFRESH_FROM_MASTER*.

Acción

Asegúrese de que la configuración del trabajo de réplica sea correcta y consulte *CeConflictResolutionMode* y *CeApplicationRefreshMode* para obtener valores aplicables.

2.3.10.9 (FWM 14009) Otra tarea de réplica está replicando contenido del mismo sitio de origen. Esta tarea se intentará de nuevo más tarde

Causa

Ha intentado ejecutar un trabajo de réplica mientras se estaba ejecutando otro trabajo de réplica.

Acción

El nuevo trabajo de réplica intentará ejecutarse de nuevo.

2.3.11 FWM 16001 - FWM 16005

2.3.11.1 (FWM 16001) No ha iniciado sesión en un CMS, no se puede continuar

Causa

No ha iniciado sesión en el Servidor de administración central (CMS).

Acción

Antes de ejecutar comandos, inicie sesión en un CMS.

2.3.11.2 (FWM 16002) En el comando '{0}' falta el siguiente parámetro obligatorio:
{1}

Causa

A este comando de tiempo de ejecución le falta un parámetro necesario.

Acción

Para obtener información acerca de los parámetros aceptables, consulte la descripción del comando.

2.3.11.3 (FWM 16003) El comando '{0}' no reconoce '{1}' como parámetro válido

Causa

Este comando de tiempo de ejecución contiene un parámetro no válido o no reconocido.

Acción

Para obtener información acerca de los parámetros aceptables, consulte la descripción del comando.

2.3.11.4 (FWM 16004) No se reconoce el comando '{0}' como comando válido

Causa

Este comando de tiempo de ejecución no es válido.

Acción

Para obtener información acerca de los comandos de tiempo de ejecución, consulte la documentación.

2.3.11.5 (FWM 16005) No se pudo escribir en el archivo '{0}'

Causa

No se pudo escribir el contenido en el archivo especificado.

Acción

Asegúrese de que se han especificado los permisos de escritura correctos.

2.3.12 FWM 17001 - FWM 17003

2.3.12.1 (FWM 17001) La opción {0} necesita un valor

Causa

Esta opción necesita un valor. Falta el valor.

Acción

Asegúrese de que la sintaxis de la línea de comandos es correcta y vuelva a intentar la operación.

2.3.12.2 (FWM 17002) La opción {0} no admite un valor

Causa

Ahora esta opción admite valores. Sin embargo, contiene un valor.

Acción

Asegúrese de que la sintaxis de la línea de comandos es correcta y vuelva a intentar la operación.

2.3.12.3 (FWM 17003) Opción desconocida '{0}'

Causa

Esta opción no es válida.

Acción

Asegúrese de que la sintaxis de la línea de comandos es correcta y vuelva a intentar la operación.

2.3.13 FWM 20030 - FWM 20032

2.3.13.1 (FWM 20030) No se ha podido alcanzar el CMS '{0}'. Especifique el host y el puerto correctos y compruebe que no haya errores en la red

Causa

No puede iniciar sesión en el CMS.

Acción

Asegúrese de que el nombre del servidor del CMS se ha especificado usando el formato `<<host>>:<<puerto>>`. Compruebe la conectividad de red entre el cliente y el servidor. Asegúrese de que el CMS se ha iniciado satisfactoriamente en el servidor (el CMS se puede detener, bloquear, o no responder).

2.3.13.2 (FWM 20031) No se ha podido alcanzar el CMS '{0}'. El CMS del equipo '{1}' se ha detenido debido a un error crítico

Causa

No puede iniciar sesión en el CMS.

Acción

El CMS local se ha desconectado debido a un error crítico. Para obtener más detalles, compruebe el archivo `error_cms<port>.log`.

2.3.13.3 (FWM 20032) No se ha podido alcanzar el CMS '{0}'. El CMS del equipo '{1}' se ha detenido debido a errores críticos

Causa

No puede iniciar sesión en el CMS.

Acción

El CMS local se ha desconectado debido a errores críticos. Para obtener más detalles, compruebe el archivo `error_cms<port>.log`.

2.3.14 FWM 22001 - FWM 22024

2.3.14.1 (FWM 22001) No se ha podido encontrar el servicio con el ID de objeto {0}. Asegúrese de que no hay instalaciones en ejecución. Este error se ha producido durante la operación: {1}

Causa

El programa de instalación se ha ejecutado en uno de los equipos con nodos.

Acción

Detenga la instalación y vuelva a ejecutar el sistema de configuración del sistema.

2.3.14.2 (FWM 22002) No se ha podido encontrar la categoría del servicio con el ID de objeto {0}. Asegúrese de que no se están realizando otras instalaciones. Este error se ha producido durante la operación: {1}

Causa

Se está ejecutando la instalación en uno de los equipos en los que se encuentran los nodos.

Acción

Detenga la instalación y vuelva a ejecutar el sistema de configuración del sistema.

2.3.14.3 (FWM 22003) No se puede encontrar el servidor de procesamiento de Adaptive con ID de objeto {0}. Asegúrese de que no se están realizando otras modificaciones en el servidor. Este error se ha producido durante la operación: {1}

Causa

Los servidores APS se han agregado o eliminado durante esta operación.

Acción

Detenga las operaciones de creación o de eliminación del servidor y vuelva a ejecutar el asistente de configuración del sistema.

2.3.14.4 (FWM 22004) La operación del servidor está tardando demasiado en finalizar. Abortando esta operación: {0}

Causa

Los equipos que alojan sus servidores puede que estén sobrecargados.

Acción

Cierre las demás aplicaciones y servicios de los equipos que alojan sus servidores, o aumente los recursos ubicados y vuelva a ejecutar el asistente de configuración del sistema.

2.3.14.5 (FWM 22005) Las definiciones de carpetas solo estarán presentes para el caso común o el caso específico del nodo, pero no para ambos

Causa

Las propiedades de la carpeta solo se pueden especificar para todos los nodos, o nodos explícitamente fijados, pero no para ambos.

Acción

Elimine las definiciones para el caso común o los casos específicos del nodo.

2.3.14.6 (FWM 22006) Se deben especificar las ubicaciones de carpetas predeterminadas

Causa

No hay propiedades que definan las carpetas predeterminadas.

Acción

Agregar definiciones de propietario que especifican las ubicaciones de archivo para las carpetas predeterminadas.

2.3.14.7 (FWM 22007) Falta la propiedad {0} de la definición

Causa

Falta una carpeta de la definición.

Acción

Se debe definir la carpeta especificada.

2.3.14.8 (FWM 22008) No se admite la propiedad {0} en el número de línea {1}

Causa

Se ha especificado una propiedad desconocida.

Acción

Elimine la propiedad desconocida de la definición.

2.3.14.9 (FWM 22009) No se han especificado las propiedades de la carpeta

Causa

Ninguna propiedad de carpeta especificada.

Acción

Se deben definir las propiedades siguientes: Folders.InputFileStore, Folders.OutputFileStore, Folders.Log, Folders.Data, y Folders.Auditing para el casi común, o carpetas.<Nodo>.InputFileStore, carpetas.<Nodo>.OutputFileStore, carpetas.<Nodo>.Registro, carpetas.<Nodo>.Fecha, y carpetas.<Nodo>.Auditoría de cada nodo.

2.3.14.10 (FWM 22010) El nodo {0} se encuentra en el sistema pero falta en la definición

Causa

Falta un nodo de la definición.

Acción

Se debe definir el nodo especificado.

2.3.14.11 (FWM 22020) La propiedad tiene un número de componentes no esperado

Causa

La propiedad tiene un número de componentes no esperado.

Acción

Asegúrese de que el nombre de la propiedad está bien escrito.

2.3.14.12 (FWM 22021) Se ha definido una propiedad más de una vez. No se permiten varias definiciones

Causa

Se ha definido una propiedad más de una vez.

Acción

Asegúrese de que cada propiedad solo se define una vez.

2.3.14.13 (FWM 22022) La propiedad no se reconoce

Causa

La propiedad no se reconoce.

Acción

Asegúrese de que el nombre de la propiedad está bien escrito.

2.3.14.14 (FWM 22023) La propiedad tiene un valor no válido. El valor de la propiedad no tiene el formato esperado

Causa

El valor de la propiedad no tiene el formato esperado.

Acción

Asegúrese de que el valor tiene el formato esperado para la propiedad.

2.3.14.15 (FWM 22024) No se puede encontrar la propiedad necesaria: {0}

Causa

Falta una propiedad necesaria.

Acción

Agregar la propiedad que falta.

2.3.15 FWM 23000 - FWM 23066

2.3.15.1 (FWM 23000) ERROR: AddNode: el nombre del nodo únicamente puede contener caracteres alfanuméricos y caracteres de subrayado. El primer carácter no puede ser un número

Causa

Se ha especificado un nombre de nodo no válido para AddNode.

Acción

Si AddNode se inicia manualmente desde la consola, modifique el argumento `-name` según las líneas guía descritas en el mensaje de error. Si AddNode se inicia desde un cliente (como el CCM), póngase en contacto con el soporte técnico de SAP.

2.3.15.2 (FWM 23001) ERROR: AddNode: no se reconoce el sistema operativo

Causa

Se ha especificado un sistema operativo no válido para AddNode.

Acción

Si AddNode se inicia manualmente desde la consola, introduzca un nombre de sistema operativo válido para el argumento `-platform`. Use uno de los valores siguientes: `aix_rs6000_64`, `aix_rs6000`, `linux_x64`, `linux_x86`, `solaris_sparcv9`, `solaris_sparc`, `win64_x64`, `win32_x86`. Si AddNode se inicia desde un cliente (como el CCM), póngase en contacto con el soporte técnico de SAP.

2.3.15.3 (FWM 23002) ERROR: AddNode: no se pudo iniciar sesión en el CMS "{0}" con las credenciales especificadas. Asegúrese de que el nombre, el número de puerto, y las credenciales del CMS son correctos

Causa

Las credenciales proporcionadas para el servidor del CMS son incorrectas.

Acción

Asegúrese de que el nombre, el número de puerto, y las credenciales del CMS son correctos.

2.3.15.4 (FWM 23003) ERROR: AddNode: no se pudo escribir la información de instalación en el archivo: "{0}". Asegúrese de que hay suficiente espacio en disco y que los permisos de escritura están garantizados

Causa

Error al intentar escribir información de la instalación a un archivo con un error de E/S.

Acción

Asegúrese de que hay suficiente espacio en disco y que los permisos de escritura están garantizados.

2.3.15.5 (FWM 23004) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: no se encontró el archivo: "{0}". No se ha encontrado la instalación de Server Intelligence en esta ubicación

Causa

El archivo de instalación estaba vacío no se ha podido encontrar.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.6 (FWM 23005) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: la instalación de Inteligencia de servidor no se ha inicializado en este repositorio

Causa

Se ha producido un error interno en el repositorio.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.7 (FWM 23006) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: se encontró un objeto de instalación duplicado

Causa

Se ha producido un error interno en el repositorio.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.8 (FWM 23007) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: cancelando confirmación de archivo/s DFO para {0} debido a errores

Causa

Ha ocurrido un error interno de AddNode.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.9 (FWM 23008) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: error de creación de nodo

Causa

No se puede crear el nodo.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.10 (FWM 23009) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: error de actualización de nodo

Causa

No se puede actualizar el nodo.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.11 (FWM 23010) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: ya hay un archivo "{1}" en este equipo para un nodo con el nombre {0}

Causa

El archivo ya existe.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.12 (FWM 23011) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: ya existe un nodo con el nombre {0} en este clúster

Causa

El nodo ya existe en este clúster.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.13 (FWM 23012) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: no existe en este equipo ningún nodo con el nombre {0} y el archivo "{1}"

Causa

El nodo no existe en este equipo.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.14 (FWM 23013) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: el nodo de este equipo con el nombre {0} no existe en el clúster al que está conectado

Causa

No se pudo encontrar el nodo denominado {0}.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.15 (FWM 23014) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: se encontró un nodo duplicado inesperado

Causa

Se han encontrado nodos duplicados.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.16 (FWM 23015) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: error al eliminar el nodo. El nodo existe en el repositorio, pero no en un equipo local

Causa

Error al eliminar un nodo. El nodo existe en el repositorio, pero no se encuentra localmente en este equipo.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.17 (FWM 23016) ERROR: se ha producido un error interno. AddNode: error al eliminar el nodo. El nodo existe en el repositorio, pero no en un equipo local

Causa

Error al eliminar un nodo. El nodo existe en el repositorio, pero no se encuentra localmente en este equipo.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.18 (FWM 23017) ERROR: AddNode: el nodo y/o alguno de sus servidores aún están en ejecución. Detenga el nodo

Causa

El nodo y/o algunos de sus servidores todavía están en ejecución.

Acción

Detenga el nodo.

2.3.15.19 (FWM 23018) ERROR: AddNode: el nodo y/o alguno de sus servidores [{0}] aún están en ejecución. Detenga el nodo

Causa

El nodo y/o algunos de sus servidores todavía están en ejecución.

Acción

Detenga el nodo.

2.3.15.20 (FWM 23019) ERROR: AddNode: no puede usar simultáneamente las opciones -adopt y -update

Causa

Los parámetros usados en la línea de comandos para iniciar AddNode contienen -adopt y -update.

Acción

Si AddNode se inicia manualmente desde la consola, modifique la línea de comandos para que solo se use una opción. Si AddNode se inicia desde un cliente (como el CCM), póngase en contacto con el soporte técnico de SAP.

2.3.15.21 (FWM 23020) ERROR: AddNode: no puede usar simultáneamente -devmode y -update

Causa

Los parámetros usados en la línea de comandos para iniciar AddNode contienen -devmode y -update.

Acción

Si AddNode se inicia manualmente desde la consola, modifique la línea de comandos para que solo se use una opción. Si AddNode se inicia desde un cliente (como el CCM), póngase en contacto con el soporte técnico de SAP.

2.3.15.22 (FWM 23021) ERROR: AddNode: no puede usar simultáneamente -devmode y -update

Causa

Los parámetros usados en la línea de comandos para iniciar AddNode contienen -devmode y -adopt.

Acción

Si AddNode se inicia manualmente desde la consola, modifique la línea de comandos para que solo se use una opción. Si AddNode se inicia desde un cliente (como el CCM), póngase en contacto con el soporte técnico de SAP.

2.3.15.23 (FWM 23022) ERROR: AddNode: no se pudo escribir el archivo: "{0}".

Asegúrese de que hay suficiente espacio en disco y que los permisos de escritura están garantizados

Causa

Error al intentar escribir el archivo {0}.

Acción

Asegúrese de que hay suficiente espacio en disco y que los permisos de escritura están garantizados. Si el error persiste, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP.

2.3.15.24 (FWM 23023) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: no se encontró el paquete de recursos "{0}"

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.25 (FWM 23024) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: no se encontró el recurso con el nombre "{0}". Usando la descripción antigua del servidor "{1}"

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.26 (FWM 23025) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. El CMS se ha cerrado inesperadamente con el código de salida {0}

Causa

AddNode fallido: el CMS terminó inesperadamente.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.27 (FWM 23026) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. Error al iniciar el CMS: {0}

Causa

Error al iniciar el CMS.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.28 (FWM 23027) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: ningún filtro aceptó el archivo {0}

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.29 (FWM 23028) ERROR: AddNode: el directorio de importación especificado "{0}" no existe o no contiene ningún archivo de Inteligencia de servidor

Causa

El directorio temporal especificado en el argumento `-importdir` no existe o no es accesible.

Acción

Si AddNode se inicia desde la línea de comandos, modifique el valor del argumento `-importdir` para especificar un directorio accesible. Si AddNode se inicia desde un cliente (como el CCM), póngase en contacto con el soporte técnico de SAP.

2.3.15.30 (FWM 23029) ERROR: AddNode: el directorio temporal especificado no existe o no es accesible

Causa

El directorio temporal especificado en el argumento `-exportdir` no existe o no es accesible.

Acción

Si AddNode se inicia desde la línea de comandos, modifique el valor del argumento `-exportdir` para especificar un directorio accesible. Si AddNode se inicia desde un cliente (como el CCM), póngase en contacto con el soporte técnico de SAP.

2.3.15.31 (FWM 23030) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: error al generar XML a partir del archivo de origen "{0}". {1}

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.32 (FWM 23031) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: error al leer o analizar el archivo XML "{0}". {1}

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.33 (FWM 23032) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: la CUID está vacía en este archivo {0}

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.34 (FWM 23033) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: este servidor usa varios contenedores del servicio {0}, pero se espera que use exactamente 1 contenedor del servicio

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.35 (FWM 23034) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: este servidor no debería usar {0} directamente porque es un servicio o un servicio de soporte de contenedor

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.36 (FWM 23035) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: este servidor intenta usar el contenedor del servicio con la CUID {0}, pero no existe un DFT para dicho contenedor del servicio en este equipo

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.37 (FWM 23036) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: este servidor intenta alojar el servicio con la CUID {1}, pero no existe un DFT para dicho servicio en este equipo y {0} no lo admite

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.38 (FWM 23037) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: este servidor intenta alojar {1}, pero {0} no lo admite

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.39 (FWM 23038) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: este servidor intenta usar el servicio con la CUID {0}, pero no existe un DFT para dicho servicio en este equipo

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.40 (FWM 23039) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: {0} puede alojar el servicio con la CUID {1}, pero no existe un DFT para dicho servicio en este equipo

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.41 (FWM 23040) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: {0} depende de servicio con la CUID {1}, pero no existe un DFT para dicho servicio en este equipo

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.42 (FWM 23041) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: {0} no debe depender de {1} porque es un servicio de soporte de contenedor

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.43 (FWM 23042) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: {0} puede alojarse en el contenedor del servicio con la CUID {1}, pero no existe un DFT para dicho contenedor del servicio en este equipo

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.44 (FWM 23043) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: se esperaba que {0} se alojara en exactamente un contenedor del servicio, pero se puede alojar en {1}

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.45 (FWM 23044) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: ningún contenedor del servicio puede alojar {0}

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.46 (FWM 23045) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: ningún servicio requiere {0}, pero debe estar porque es un servicio de soporte

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.47 (FWM 23046) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: {0} está asociado con SI_SERVICE_CLASS={1}, que no se reconoce

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.48 (FWM 23047) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: se esperaba que {0} tuviera exactamente {1} categoría/s de servicio, pero tiene {2}

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.49 (FWM 23048) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: falta un servicio necesario para la operación. Intenta usar el contenedor del servicio con la CUID {0}, pero no existe un DFT en este equipo

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.50 (FWM 23049) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: no se encontró el archivo: "{0}"

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.51 (FWM 23050) ERROR: AddNode: no se puede acceder al archivo: "{0}". Asegúrese de que los permisos adecuados están garantizados

Causa

Se ha producido un error al leer desde o escribir en un archivo al eliminar un nodo.

Acción

Asegúrese de que los permisos adecuados están garantizados.

2.3.15.52 (FWM 23051) ERROR: AddNode: el nodo "{0}" aún se está ejecutando. Detenga el nodo

Causa

Se ha intentado eliminar un nodo mientras SIA se está ejecutando.

Acción

Asegúrese de que los permisos adecuados están garantizados.

Si AddNode se inicia manualmente desde la consola, detenga primero el nodo. Si AddNode se inicia desde un cliente (como el CCM), póngase en contacto con el soporte técnico de SAP.

2.3.15.53 (FWM 23052) ERROR: AddNode: el servidor "{0}" aún se está ejecutando.
Detenga el servidor

Causa

Se ha intentado eliminar un nodo mientras el servidor {0} se está ejecutando.

Acción

Si AddNode se inicia manualmente desde la consola, detenga primero el nodo y los servidores. Si se inicia desde un cliente (como el CCM), póngase en contacto con el servicio técnico de SAP.

2.3.15.54 (FWM 23053) ERROR: AddNode: no hay ningún nodo con el nombre "{0}".
Especifique un nombre de nodo correcto

Causa

No se ha podido eliminar un nodo que no existe.

Acción

Especifique un nombre de nodo correcto.

2.3.15.55 (FWM 23054) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: error al eliminar los InfoObjects y archivos de despliegue del nodo

Causa

No se puede eliminar el nodo.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.56 (FWM 23055) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: error al eliminar los archivos del nodo

Causa

No se ha podido eliminar uno de los archivos relacionados con nodos durante la eliminación de nodos.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.57 (FWM 23056) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: error al eliminar el nodo en la CCM

Causa

Error al intentar eliminar un nodo del CCM durante la eliminación del nodo.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.58 (FWM 23057) ERROR: el archivo {0} no se puede escribir. Asegúrese de que los permisos adecuados están garantizados

Causa

El archivo especificado en {0} ({0}) se recuperó del valor del argumento `-backup`, que no se podía escribir o bien es un directorio.

Acción

Si AddNode se inicia manualmente desde la consola, modifique la línea de comandos como la que se puede escribir en el archivo especificado en `-backup`. Si AddNode se inicia desde un cliente (como el CCM), póngase en contacto con el soporte técnico de SAP.

2.3.15.59 (FWM 23058) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: error al hacer copia de seguridad de {0}: {1}

Causa

Ha fallado la copia de seguridad de la configuración del servidor.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.60 (FWM 23059) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode: error al procesar {0}: {1}

Causa

Ha fallado la restauración de la configuración del servidor.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.61 (FWM 23060) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode:
error en la acción Mover nodo: {0}

Causa

Error al intentar mover un nodo.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.62 (FWM 23061) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode:
no se pudieron confirmar los cambios en el objeto: {0}

Causa

El repositorio tiene un problema.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.63 (FWM 23062) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode:
no se puede identificar el clúster de origen y/o destino

Causa

El clúster de origen y/o de destino tiene un problema.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.64 (FWM 23063) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode:
los clústeres de origen y destino no pueden ser el mismo clúster

Causa

El clúster de origen y/o de destino tiene un problema.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.65 (FWM 23064) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode:
no se ha podido actualizar SLD: {0}

Causa

BOBJ SLDDS no se pudo ejecutar al intentar actualizar la infraestructura SLD.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.66 (FWM 23065) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode:
error al configurar la conexión de la base de datos del sistema CMS: {0}

Causa

La configuración de la conexión de la base de datos del sistema del CMS ha fallado.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.15.67 (FWM 23066) ERROR: se ha producido un error interno inesperado. AddNode:
{0}

Causa

Se ha producido una excepción común.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de SAP.

2.3.16 FWM 24001

2.3.16.1 (FWM 24001) Se han detectado inconsistencias internas entre los complementos. Los complementos "{0}" y "{1}" intentan transformar los derechos en la misma carpeta de nivel superior "{2}"

Causa

El error se produce cuando 2 o más complementos de migración desean administrar los derechos de una carpeta raíz de primer nivel en concreto, lo que no tiene sentido para la migración. El error debe ser interno para los escritores del complemento de migración en otros equipos de dominio para que sepan que están en conflicto con otros complementos.

Acción

Arregle la implementación del complemento de migración para indicar las carpetas de distinto nivel.

2.3.17 FWM 25001

2.3.17.1 (FWM 25001) No se puede asignar este grupo porque falta el complemento de autenticación "{0}" correspondiente en el CMS de destino

Causa

Un alias de grupo especificado en el grupo de usuarios de origen se corresponde con un tipo de autenticación no admitido por el CMS de destino.

Acción

Compruebe si el tipo de autenticación especificado tiene el complemento correspondiente instalado en el CMS de destino. Si no, instálelo y despléguelo.

2.4 Mensajes de error de servidores de la plataforma BI (FWB)

Los servidores de la plataforma de BI incluyen las siguientes categorías de mensajes de error:

Rango	Categoría
FWB 00004 - FWB 200002	Servidores de la plataforma BI (FWB)

2.4.1 FWB 00001 - FWB 00999

2.4.1.1 La solicitud no es para el Servidor de administración central (CMS) actual, es para %1. (FWB 00001)

Causa

Se envió una solicitud a un Servidor de administración central (CMS) inesperado.

Acción

Asegúrese de que envió las solicitudes al CMS correcto.

2.4.1.2 El complemento de seguridad %1 no está activado. Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener más detalles. (FWB 00002)

Causa

Se ha deshabilitado o falta un complemento de seguridad solicitado.

Acción

Asegúrese de que existe el archivo de complemento de seguridad solicitado y de que está habilitado.

2.4.1.3 Token de inicio de sesión no válido. (FWB 00003)

Causa

El token de inicio de sesión ha caducado, falta la información de autenticación o el usuario no es válido.

Acción

Vuelva a generar el token con la información de autenticación necesaria para un usuario válido e inicie sesión de nuevo.

2.4.1.4 El servidor de seguridad no pudo descifrar el vale Kerberos que envió el cliente. Póngase en contacto con el administrador del sistema para asegurarse de que la autenticación Kerberos está configurada correctamente. (FWB 00004)

Causa

El servidor no pudo descifrar algunos de los datos de autenticación de Kerberos del cliente.

Acción

Asegúrese de que se ha asignado un SPN válido a la cuenta del servicio.

2.4.1.5 Un cliente que no es el especificado en un token de inicio de sesión ha utilizado el token o se ha producido un error al determinar la dirección IP del cliente. (FWB 00005)

Causa

El token de inicio de sesión contiene información acerca de un cliente distinto o no se pudo determinar la dirección IP del cliente.

Acción

Asegúrese de que el token proviene del cliente correcto y de que se puede acceder a la dirección IP del cliente, o genere un token nuevo.

2.4.1.6 Error en el administrador de complementos: No se puede localizar el complemento solicitado %1 en el servidor. (FWB 00006)

Causa

Falta un complemento solicitado.

Acción

Asegúrese de que el complemento solicitado existe y que está instalado correctamente.

2.4.1.7 No se encontró el usuario "%1". (FWB 00007)

Causa

Falta el usuario o el alias del usuario.

Acción

Asegúrese de que el usuario existe y tiene un alias válido.

2.4.1.8 La autenticación de Enterprise no pudo iniciar la sesión. Asegúrese de que la información de conexión sea correcta. (FWB 00008)

Causa

No pudo iniciar sesión porque no se pudo encontrar el nombre de usuario o porque la contraseña no es válida.

Acción

Asegúrese de que el nombre de usuario y la contraseña son correctos.

2.4.1.9 Se ha desactivado esta función. (FWB 00009)

Causa

Se ha deshabilitado la función solicitada.

Acción

Habilite la función solicitada.

2.4.1.10 El usuario debe tener, por lo menos, un alias. (FWB 00010)

Causa

La cuenta de usuario no contiene ningún alias.

Acción

Asegúrese de que la cuenta de usuario contiene al menos un alias.

2.4.1.11 El ID sesión no es válido. (FWB 00011)

Causa

La sesión ha caducado.

Acción

Inicie sesión de nuevo.

2.4.1.12 La cuenta de usuario se ha deshabilitado. (FWB 00012)

Causa

Puede que la cuenta de usuario se haya deshabilitado manualmente, que se haya deshabilitado el alias de la cuenta de usuario, que haya caducado la contraseña o que el usuario haya intentado iniciar sesión incorrectamente demasiadas veces.

Acción

Habilite la cuenta de usuario y asegúrese de que la contraseña de usuario y el alias sean válidos.

2.4.1.13 No dispone de suficientes licencias de usuario con nombre para convertir a este usuario en un usuario con nombre. Tiene %1 licencias de usuario con nombre. (FWB 00013)

Causa

Se ha alcanzado el número máximo de usuarios con nombre permitidos por las claves de licencia actuales.

Acción

Espere a que otros usuarios cierren sesión o actualice las claves de licencia.

2.4.1.14 Todas las licencias de acceso simultáneo %1 del sistema se están utilizando en este momento o ha caducado la clave de licencia del sistema. Inténtelo otra vez o póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener licencias adicionales. (FWB 00014)

Causa

Se ha alcanzado el número máximo de usuarios simultáneos permitidos por las claves de licencia actuales.

Acción

Espere a que otros usuarios cierren sesión o actualice las claves de licencia.

2.4.1.15 Esta operación no se admite con el conjunto actual de claves de licencia. Actualice las claves de licencia para disponer de esta operación. (FWB 00015)

Causa

Las claves de licencia actuales no permiten esta operación (por ejemplo, el uso de autenticación de terceros o la modificación de grupos de servidores o eventos).

Acción

Actualice sus claves de licencia.

2.4.1.16 Su clave de licencia no es válida o ha caducado. Si recibió una clave de licencia temporal al comprar otro producto de SAP BusinessObjects, registre la plataforma de BI de SAP BusinessObjects y recibirá su clave de licencia permanente. (FWB 00016)

Causa

La clave de licencia actual no es válida o ha caducado.

Acción

Introduzca una clave de licencia válida.

2.4.1.17 El complemento %1 devolvió una excepción. Se desactivará dicho complemento. Póngase en contacto con el administrador. (FWB 00017)

Causa

Un complemento de terceros encontró un error. Se ha deshabilitado.

Acción

Quite, actualice y pruebe el complemento de terceros antes de habilitarlo.

2.4.1.18 El proveedor de autenticación (%1) asociado con esta sesión de conexión no admite inicio de sesión único entre procesos. Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener más detalles. (FWB 00018)

Causa

El proveedor de autenticación de esta sesión no permite el inicio de sesión único.

Acción

Use un proveedor de autenticación distinto o configure el proveedor actual para que funcione con el inicio de sesión único.

2.4.1.19 El proveedor de autenticación (%1) asociado con esta sesión de conexión no tiene habilitado el inicio de sesión único entre procesos. Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener más detalles. (FWB 00019)

Causa

El proveedor de autenticación de esta sesión no tiene habilitado el inicio de sesión único.

Acción

Habilite el inicio de sesión único para este proveedor de autenticación.

2.4.1.20 No se pudo realizar el inicio de sesión único. Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener más detalles. (FWB 00020)

Causa

Puede que la información de autenticación de inicio de sesión único no sea válida o que haya ocurrido un error interno en el proveedor de autenticación.

Acción

Asegúrese de que la información de autenticación de inicio de sesión único es válida y de que el inicio de sesión único funciona correctamente en el proveedor de autenticación.

2.4.1.21 No se pudo realizar el inicio de sesión único porque la sesión asociada no puede verificarse. Inicie sesión de nuevo en la plataforma de BI. (FWB 00021)

Causa

Puede que el token de sesión no sea válido o que haya caducado, que falte la información de autenticación, que la sesión original haya caducado o que la cuenta de usuario no sea válida.

Acción

Vuelva a generar el token con la información de autenticación necesaria para un usuario válido e intente iniciar de sesión de nuevo.

2.4.1.22 El secreto compartido de la autenticación con confianza ha caducado. (FWB 00022)

Causa

El secreto compartido de autenticación con confianza ha caducado.

Acción

Actualice el secreto compartido de autenticación con confianza.

2.4.1.23 La asimetría del reloj del cliente es demasiado grande. (FWB 00023)

Causa

Se ha agotado el tiempo de espera para la solicitud de autenticación de confianza o la diferencia de tiempo entre el cliente y el servidor sea demasiado grande (debido a las diferentes zonas horarias).

Acción

Asegúrese de que no se ha agotado el tiempo de espera de las solicitudes de autenticación de confianza y sincronice las horas de los equipos del cliente y del servidor.

2.4.1.24 CMS de la plataforma de BI de SAP BusinessObjects: la base de datos del sistema de CMS "%1" no está disponible. El usuario final no puede rectificar el error. Notifique este error al administrador del sistema o de la base de datos. (FWB 00024)

Causa

El Servidor de administración central (CMS) no tiene conexiones de base de datos disponibles.

Acción

Asegúrese de que la base de datos está en funcionamiento, disponible, y que acepta conexiones procedentes del CMS. Aumente el número de conexiones a la base de datos.

2.4.1.25 No es una consulta válida. (FWB 00025)

Causa

La cadena de consulta no es válida.

Acción

Asegúrese de que la sintaxis de la cadena de consulta es correcta.

2.4.1.26 Nombre de objeto duplicado en la misma carpeta. (FWB 00026)

Causa

Ha intentado crear un objeto con un nombre que ya existe.

Acción

Dé al objeto un nombre exclusivo.

2.4.1.27 La base de datos del sistema del CMS está sobrecargada, inténtelo de nuevo. Si persiste el problema, póngase en contacto con el administrador del sistema (FWB 00027)

Causa

Se agotó el tiempo de espera de la solicitud mientras esperaba los recursos de base de datos.

Acción

El despliegue está sobrecargado. Aumente el número de conexiones a la base de datos.

2.4.1.28 El complemento secLdap no pudo conectar con los hosts especificados. (FWB 00028)

Causa

No se pudo establecer una conexión al servidor LDAP.

Acción

Asegúrese de que el servidor LDAP esté conectado y de que acepta conexiones.

2.4.1.29 La conexión no es posible. Compruebe que sea miembro de un grupo asignado válido. (FWB 00029)

Causa

El usuario no pertenece a ningún grupo de terceros asignado en la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Acción

Asegúrese de que el usuario pertenece al menos a un grupo asignado.

2.4.1.30 El servidor de directorios no está dispuesto a realizar la operación solicitada. Información adicional: %1 (FWB 00030)

Causa

El servidor de directorios no puede realizar la operación solicitada.

Acción

Asegúrese de que la cuenta de usuario está habilitada.

2.4.1.31 Destino desactivado. [%1]: [%2]. Anote el nombre del servidor de tareas que ha utilizado para la solicitud y póngase en contacto con el administrador del sistema para comprobar que el destino especificado está activo. (FWB 00031)

Causa

No se pueden entregar los resultados de la tarea porque se deshabilitó un complemento de destino especificado por la tarea en el servidor que procesó la tarea.

Acción

Tenga en cuenta el nombre del servidor de tareas que procesó el trabajo, búsquelo en la lista de servidores de la Consola de administración central y use la acción **Destino** para agregar y configurar el destino necesario.

2.4.1.32 Canal confidencial no válido. (FWB 00032)

Causa

No se ha establecido en canal confidencial.

Acción

Use una nueva versión de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence que pueda establecer un canal confidencial o deshabilite el modo FIPS.

2.4.1.33 `No se puede cifrar la propiedad indexada %1. (FWB 00033)`

Causa

Las propiedades que se han indizado en la base de datos del Servidor de administración central no se pueden cifrar.

Acción

No habilite la etiqueta *cifrado* para las propiedades indizadas.

2.4.1.34 `Un cliente que no cumple con FIPS no se puede conectar porque el modo FIPS está activado. (FWB 00034)`

Causa

Un cliente que no cumple con FIPS no se puede conectar porque el modo FIPS está deshabilitado.

Acción

Instale una nueva versión de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence que pueda establecer un canal confidencial o deshabilite el modo FIPS.

2.4.1.35 No se puede mover la clave criptográfica del estado %1 al estado %2 (FWB 00035)

Causa

No se han permitido algunos cambios de estado clave. Sólo se puede mover una clave desactivada al estado de regeneración de clave y, una vez en este estado, sólo se puede mover al estado de suspensión.

Acción

Sólo puede cambiar SI_KEY_STATE a valores permisibles.

2.4.1.36 Falta objeto de sistema crítico. Nombre: %1, CUID: %2. (FWB 00036)

Causa

La instalación está dañada y el servidor de administración central no se puede iniciar porque falta un archivo importante del despliegue.

Acción

Vuelva a instalar la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

2.4.1.37 Falta tipo de objeto de sistema crítico. Clase: %1. (FWB 00037)

Causa

La instalación está dañada y el servidor de administración central no se puede iniciar porque falta un archivo importante del despliegue.

Acción

Vuelva a instalar la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

2.4.1.38 El directorio del archivo de implementación %1 no existe o no contiene archivos. (FWB 00038)

Causa

El directorio que contiene los archivos del despliegue está vacío o no se pudo ubicar.

Acción

Asegúrese de que el directorio contiene los archivos del despliegue o vuelva a instalar el despliegue.

2.4.1.39 El directorio del archivo de implementación %1 no existe o no contiene archivos de código de clave. (FWB 00039)

Causa

El directorio que contiene los archivos del despliegue no se puede ubicar o no tiene los archivos de inicialización de código clave.

Acción

Asegúrese de que el directorio contiene archivos del despliegue de inicialización de código clave. Puede que tenga que volver a instalar el despliegue para solucionar este problema.

2.4.1.40 No se pueden confirmar los objetos. El objeto "%1" (ID: %2) está bloqueado por la sesión "%3" (ID: %4). (FWB 00040)

Causa

Se intentó modificar un objeto que otra sesión bloqueó.

Acción

Vuelva a intentar la operación en una fecha posterior. Si el problema persiste, elimine la sesión identificada en el mensaje de error.

2.4.1.41 No se pueden confirmar los objetos. El objeto "%1" (ID: %2) está bloqueado en cascada por la sesión "%3" (ID: %4). (FWB 00041)

Causa

Se intentó modificar un objeto que otra sesión bloqueó porque un objeto ascendiente se bloqueó en cascada.

Acción

Vuelva a intentar la operación más tarde. Si el problema persiste, finalice la sesión identificada en el mensaje de error.

2.4.1.42 No se pueden eliminar los objetos. El objeto "%1" (ID: %2) está bloqueado por la sesión "%3" (ID: %4). (FWB 00042)

Causa

Ha intentado eliminar un objeto que otra versión bloqueó.

Acción

Vuelva a intentar la operación más tarde. Si vuelve a ocurrir el error, finalice la sesión identificada en el mensaje de error.

2.4.1.43 No se pueden eliminar los objetos. El objeto "%1" (ID: %2) está bloqueado en cascada por la sesión "%3" (ID: %4). (FWB 00043)

Causa

Se intentó eliminar un objeto que otra sesión bloqueó porque un objeto ascendiente se bloqueó en cascada.

Acción

Vuelva a intentar la operación más tarde. Si el problema persiste, finalice la sesión identificada en el mensaje de error.

2.4.1.44 No se pueden bloquear los objetos. El objeto "%1" (ID: %2) está bloqueado por la sesión "%3" (ID: %4). (FWB 00044)

Causa

Intentó bloquear un objeto que otra sesión ya había bloqueado.

Acción

Vuelva a intentar la operación más tarde. Si vuelve a ocurrir el error, finalice la sesión identificada en el mensaje de error.

2.4.1.45 No se pueden bloquear los objetos. El objeto "%1" (ID: %2) está bloqueado en cascada por la sesión "%3" (ID: %4). (FWB 00045)

Causa

Se intentó bloquear un objeto que otra sesión ya había bloqueado porque un objeto ascendiente se bloqueó en cascada.

Acción

Vuelva a intentar la operación más tarde. Si el problema persiste, finalice la sesión identificada en el mensaje de error.

2.4.1.46 No se pueden confirmar los objetos. Al confirmar el objeto "%1" (ID %2) con la versión %3, se produce un conflicto con la versión actual %4 respecto a la propiedad "%5". No se pudieron fusionar los cambios. (FWB 00046)

Causa

Error de confirmación de primer escritor gana debido a un intento de modificar una propiedad que otra confirmación modificó simultáneamente.

Acción

Recupere el objeto de nuevo y vuelva a intentar la operación.

2.4.1.47 No se pueden confirmar los cambios de atributo de relación. Al confirmar la relación %1 entre el principal %2 y el secundario %3 con la versión %4, se produce un conflicto con la versión actual %5 sobre la propiedad "%6". No se pudieron fusionar los cambios. (FWB 00047)

Causa

Error de confirmación de primer escritor gana debido a un intento de fusionar propiedades de relación con atributos que otra confirmación modificó simultáneamente.

Acción

Recupere el objeto de nuevo y vuelva a intentar la operación.

2.4.1.48 No se pueden confirmar los cambios de atributo de relación. Al confirmar la relación %1 entre el principal %2 y el secundario %3 con la versión %4, se produce un conflicto con la versión actual %5. (FWB 00048)

Causa

Error de confirmación de primer escritor gana debido a un intento de sustituir una relación con atributos que otra confirmación modificó simultáneamente.

Acción

Recupere el objeto de nuevo y vuelva a intentar la operación.

2.4.1.49 No se pueden eliminar objetos modificados entre la consulta y la confirmación. Al eliminar el objeto "%1" (ID %2) con la versión %3, se produce un conflicto con la versión actual %4. (FWB 00049)

Causa

Error de confirmación de primer escritor gana debido a un intento de eliminación de un objeto que otra confirmación modificó simultáneamente.

Acción

Recupere el objeto de nuevo y vuelva a intentar la operación.

2.4.1.50 No se pueden confirmar los objetos. Desde que se consultó el objeto "%2" (ID %3), otro usuario ha cambiado la relación "%1". (FWB 00050)

Causa

Error de confirmación de primer escritor gana debido a un intento de realizar una actualización de relación de lista explícita de bordes de relación que otra confirmación modificó simultáneamente.

Acción

Recupere el objeto de nuevo y vuelva a intentar la operación.

2.4.1.51 No se pueden confirmar los objetos. El objeto "%1" (ID %2) con la versión %3 es demasiado antiguo respecto a la versión actual %4 para fusionarse correctamente. Los objetos deben estar comprendidos entre %5 versiones. (FWB 00051)

Causa

Error de confirmación de primer escritor gana debido a que el objeto confirmado es demasiado antiguo en comparación a la versión contenida en la base de datos.

Acción

Recupere el objeto de nuevo y vuelva a intentar la operación.

2.4.1.52 No se fusionaron algunas propiedades. Al confirmar el objeto "%1" (Id - %2) con la versión %3 se produce un conflicto con la versión actual %4. No se fusionaron las siguientes propiedades "%5". (FWB 00052)

Causa

Una confirmación no pudo fusionar todos los cambios correctamente. Existen conflictos con los cambios realizados por otra confirmación simultáneamente.

Acción

Verifique que el resultado de la fusión errónea es aceptable.

2.4.1.53 Los CMS del mismo clúster tienen la misma configuración del modo FIPS y SSL (FWB 00053)

Causa

Un Servidor de administración central (CMS) que no cumple con FIPS intentó combinar un clúster que cumple con FIPS, o un CMS con SSL deshabilitado intentó combinar un clúster habilitado para SSL.

Acción

Habilite el modo FIPS o SSL para todos los nodos de Server Intelligence Agent que usen el administrador de configuración central.

2.4.1.54 El número de ID de objeto %1 tiene una clase no válida de %2. (FWB 00054)

Causa

Ha intentado crear o actualizar un objeto en el que el SI_KIND especificado no existe.

Acción

Especifique el nombre de un objeto existente para el KIND respectivo.

2.4.1.55 El número de ID de objeto %1 tiene una ID de prog. %2 no válida. (FWB 00055)

Causa

Ha intentado crear o actualizar un objeto en el que el SI_PROGID especificado no existe.

Acción

Especifique el nombre de un objeto existente para PROGID.

2.4.1.56 No dispone de suficientes licencias de usuario basadas en funciones para agregar este usuario. Dispone de %1 licencias de usuario basadas en funciones. (FWB 00056)

Causa

Se ha alcanzado el límite de usuarios en una licencia basada en funciones.

Acción

Elimine usuarios del sistema o actualice la clave de licencia.

2.4.1.57 No dispone de suficientes licencias de usuario con nombre para iniciar sesión en el sistema. Tiene %1 licencias de usuario con nombre. (FWB 00057)

Causa

Los usuarios con nombre no pueden iniciar sesión en el despliegue porque no existen suficientes licencias de usuario disponibles.

Acción

Actualice la clave de licencia.

2.4.1.58 No se proporcionaron al FRS las credenciales de autenticación. (FWB 00058)

Causa

No ha proporcionado las credenciales del Servidor del repositorio de archivos (FRS). Está usando un cliente FRS no actualizado pero también ha especificado *-disablelegacyclients* en la línea de comandos de FRS.

Acción

Use la versión más reciente del FRS o no especifique *-disablelegacyclients*.

2.4.1.59 El CMS ha rechazado las credenciales de autenticación proporcionadas al FRS. (FWB 00059)

Causa

El token de inicio de sesión que identifica el usuario no es válido o ha caducado, puede que falte la información de autenticación o que la cuenta de usuario ya no sea válida.

Acción

Vuelva a generar el token de inicio de sesión con la información de autenticación necesaria para un usuario válido y vuelva a intentar la operación.

2.4.1.60 Existen problemas al conectar al usuario con grupos de usuarios externos. (FWB 00060)

Causa

Un complemento de terceros está mal configurado.

Acción

Para obtener más información, habilite el seguimiento.

2.4.1.61 Las credenciales de autenticación no permiten la operación. (FWB 00061)

Causa

La cuenta de usuario no dispone de suficientes credenciales para realizar la operación del archivo.

Acción

Asegúrese de que la cuenta de usuario dispone de suficientes credenciales y derechos para el objeto.

2.4.1.62 `El CMS ha rechazado las credenciales del FRS. (FWB 00062)`

Causa

El Servidor de administración central (CMS) ha rechazado las credenciales del Servidor del repositorio de archivos (FRS).

Acción

Reinicie el CMS y el FRS.

2.4.1.63 `No se encontró el usuario (%1) (FWB 00063)`

Causa

No se encontró el usuario, o el usuario no tiene un alias.

Acción

Asegúrese de que el usuario existe y tiene un alias válido.

2.4.1.64 `Para copiar los datos de una versión anterior, use la herramienta de administración de actualizaciones. Para obtener más información, consulte el Manual de actualización. (FWB 00064)`

Causa

Los orígenes de datos de origen y destino deben tener la misma versión.

Acción

Para copiar los datos de una versión anterior, use la herramienta de administración de actualizaciones.

2.4.1.65 La operación requiere que se detengan todos los CMS del clúster. Detenga el CMS %1 (id: %2). (FWB 00065)

Causa

La operación necesita que se detengan todos los Servidores de administración central del clúster.

Acción

Detenga todos los CMS del clúster.

2.4.1.66 El ID de sistema está vacío. (FWB 00066)

Causa

No se ha configurado el ID del sistema.

Acción

Configure el ID del sistema.

2.4.1.67 El almacén de claves está vacío. (FWB 00067)

Causa

No se ha configurado el almacén de claves.

Acción

Configure el almacén de claves.

2.4.1.68 `El alias está vacío. (FWB 00068)`

Causa

No se ha configurado el alias.

Acción

Configure el alias.

2.4.1.69 `El objeto predeterminado con el CUID (%1) tiene un ID/CUID principal que falta o que no es válido. (FWB 00069)`

Causa

El objeto Archivo del despliegue contiene un objeto predeterminado al que le falta una referencia o no es válida para un objeto principal.

Acción

Compruebe la especificación Objeto predeterminado para asegurar que `SI_PARENTID` o `SI_PARENT_CUID` hace referencia a un objeto válido.

2.4.1.70 `El objeto predeterminado con el CUID (%1) tiene un tipo de información que falta o que no es válido. Compruebe el valor de SI_KIND. (FWB 00070)`

Causa

El objeto Archivo del despliegue contiene un objeto predeterminado al que le falta información de tipo o no es válida.

Acción

Compruebe la especificación Objeto predeterminado para asegurar que contiene SI_KIND y que KIND existe en el sistema.

2.4.1.71 El objeto predeterminado con el CUID (%1) no se puede procesar porque no es válido. Compruebe el registro de activos para obtener información detallada. (FWB 00071)

Causa

El objeto Archivo del despliegue contiene un objeto predeterminado no válido.

Acción

Para obtener más información acerca de los errores de Objeto predeterminado, consulte el registro de activos del Servidor de administración central.

2.4.1.72 Error al intentar configurar el subdirectorío para los archivos del objeto predeterminado. Nombre: %1. Error: %2. (FWB 00072)

Causa

Durante la inicialización, el Servidor de administración central no pudo crear un nuevo directorio para los objetos predeterminados de Server Intelligence.

Acción

Para obtener más información, consulte el mensaje de error del sistema de archivos.

2.4.1.73 Autenticación con confianza desactivada (FWB 00073)

Causa

Ha intentado usar una función que necesita que se habilite la autenticación con confianza.

Acción

Use la Consola de administración central para habilitar la autenticación con confianza.

2.4.1.74 Datos inválidos (FWB 00074)

Causa

Se han enviado datos no válidos al Servidor de administración central.

Acción

Debe configurar la autenticación con confianza. Para obtener más información, consulte el *Manual del administrador de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

2.4.1.75 No se ha podido aplicar el fragmento de objeto predeterminado del archivo %1 al objeto (Nombre: %2; CUID: %3). Compruebe el registro de activos para obtener información detallada. (FWB 00075)

Causa

No se pudo aplicar un fragmento del objeto predeterminado al objeto predeterminado.

Acción

Compruebe el archivo de activos del Servidor de administración central para obtener más información acerca del error del fragmento del objeto predeterminado.

2.4.2 FWB 01000 - FWB 01999

2.4.2.1 No se ha podido encontrar el InfoObjeto {0} entre los InfoObjeto relacionados. (FWB 01001)

Causa

Un InfoObject ha hecho referencia al ID de un InfoObject faltante.

Acción

Asegúrese de que las relaciones entre los contenedores de servidor, servicios, servidores, instalaciones y nodos empresariales son correctos.

2.4.2.2 El servicio {0} no está preparado (FWB 01002)

Causa

Un servicio no pudo gestionar una solicitud porque el servicio no está configurado correctamente.

Acción

Configure el servicio correctamente y reinicie el servidor (en caso necesario).

2.4.2.3 El recurso para el servicio {0} está temporalmente no disponible. Inténtelo más adelante (FWB 01003)

Causa

Un servicio no pudo procesar una solicitud porque el servicio ha alcanzado la capacidad máxima de recursos.

Acción

Espere a que otros usuarios terminen de enviar solicitudes, realice la solicitud a otro servidor o aumente la capacidad máxima del servicio.

2.4.2.4 El CMS no ha podido encontrar un objeto de servidor con el nombre {0}. Es posible que el nombre utilizado para iniciar este servicio fuera erróneo (FWB 01004)

Causa

Un servidor de procesamiento de Adaptive (APS) consultó la configuración de un Servidor de administración central (CMS) y el CMS respondió que el InfoObject del servidor que se corresponde con esta instancia del APS no se pudo encontrar en el repositorio.

Acción

El nombre descriptivo del servidor que se usa para iniciar la instancia del APS no es correcta. Introduzca un nombre válido que exista en el repositorio.

2.4.2.5 No se ha podido iniciar el servicio {1} porque ha sido imposible iniciar el servicio {0} (FWB 01005)

Causa

Un servicio no se pudo iniciar porque uno de los servicios del que depende no se pudo iniciar.

Acción

Asegúrese de que los procesos de los que depende el servicio se inician correctamente.

2.4.2.6 Se ha producido un error al iniciar el servicio {0} (FWB 01006)

Causa

Un servicio no se pudo iniciar porque uno de los servicios del que depende no se pudo iniciar.

Acción

Compruebe el archivo de registro del servicio y vuelva a configurar el servicio.

2.4.3 FWB 02000 - FWB 02999

2.4.3.1 Se ha producido un error `ClassNotFoundException`. (Mensaje de excepción: {0}) (FWB 02001)

Causa

El programa no pudo cargar una clase a través del nombre de cadena especificado porque falta la definición de la clase.

Acción

Asegúrese de que todos los archivos `.jar` necesarios se incluyen en `classpath`.

2.4.3.2 Se ha producido `NoClassDefFoundError`; mensaje de excepción: {0} (FWB 02002)

Causa

La máquina virtual Java o la instancia `ClassLoader` han cargado una definición de clase que falta.

Acción

Asegúrese de que todos los archivos `.jar` necesarios se incluyen en `classpath`.

2.4.4 FWB 06001 - FWB 06005

2.4.4.1 (FWB 06001) El modo no es válido

Causa

Esto no debería suceder porque el subsistema de procesamiento ya ha validado el modo.

Acción

<ninguno>

2.4.4.2 (FWB 06002) El argumento del nombre del complemento no se especifica

Causa

Esto no debería suceder porque el subsistema de procesamiento ya ha validado el argumento

Acción

<ninguno>

2.4.4.3 (FWB 06003) Se ha producido un error inesperado al intentar recuperar el complemento de autenticación.

Causa

Se ha producido un error inesperado al intentar recuperar el complemento de autenticación. Es probable que se haya eliminado el complemento, o que el usuario no tenga derechos suficientes sobre el complemento.

Acción

Compruebe si el tipo de autenticación especificado tiene el complemento correspondiente instalado en el CMS de destino. Si no, instálelo y despléguelo. Compruebe también que el usuario tenga el derecho de visualización en el complemento.

2.4.4.4 (FWB 06004) Se ha producido un error inesperado al intentar recuperar las propiedades del complemento de autenticación

Causa

Se ha producido un error inesperado al intentar recuperar las propiedades del complemento de autenticación.

Acción

Compruebe si los datos del objeto de complemento de autenticación especificado están dañados.

2.4.4.5 (FWB 06005) La actualización no puede continuar porque el complemento de la autenticación no está habilitado

Causa

El complemento de autenticación necesario para esta actualización no está disponible debido a que su estado es deshabilitado.

Acción

Vaya a la página de autenticación de la CMC y habilite el tipo de autenticación mediante la página de propiedades.

2.4.5 FWB 07001 - FWB 07004

2.4.5.1 (FWB 07001) El programa no se puede ejecutar correctamente. Compruebe los argumentos de entrada del programa

Causa

Falta el ID principal y la cláusula where de consulta en los argumentos del programa proporcionados por el cliente.

Acción

Compruebe la implementación del cliente para asegurarse de que los argumentos para el ID principal y la cláusula where de la consulta están bien configurados en el objeto de herramienta de administración de consulta de seguridad antes de programar where, el ID principal representa el principal para el que se generará la consulta. Además, tenga en cuenta que la consulta en la que la cláusula está codificada como un carácter " se representa como cadena "

2.4.5.2 (FWB 07002) No se pudo exportar el resultado de la consulta debido a un error de E/S

Causa

Al exportar resultados de consulta a una secuencia del búfer, se ha producido un error de entrada/salida.

Acción

Consulte la causa raíz para obtener más detalles sobre el `java.io.IOException` subrayado y tome las acciones necesarias.

2.5 Errores de seguridad (USR)

Los mensajes de error de seguridad incluyen:

Rango	Categoría
USR0006	Seguridad

2.5.1 No está autorizado para utilizar Designer. (USR0006)

Causa

Ha intentado iniciar Universe Designer, pero no tiene los derechos necesarios.

Acción

Un administrador puede concederle los derechos necesarios.

3 Analysis, errores de edición para OLAP

Entre los mensajes de error de Analysis se encuentran los siguientes:

Rango	Categoría
AOC 00000 - AOC 09999	Errores de Analysis, edición para OLAP

3.1 AOC 00000 - 09999

3.1.1 Ocurrió un problema al reemplazar el área de trabajo original. Inténtelo de nuevo o use Guardar como. (AOC00001)

Causa

No se ha encontrado el área de trabajo original. Puede que se haya eliminado.

Acción

Use la opción **Guardar como** para guardar el área de trabajo.

3.1.2 Analysis, edición para OLAP no pudo guardar el área de trabajo por una razón desconocida. Trate de usar "Guardar como" para guardar el área de trabajo y asegúrese de que todos los campos de entrada están rellenos. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador. (AOC00002)

Causa

Ha ocurrido un error desconocido. Analysis ha confirmado que el usuario tiene derechos para guardar el área de trabajo, que esta existe y que la sesión de la plataforma de BI es válida.

Acción

Use la opción **Guardar como** para guardar el área de trabajo y asegúrese de que todos los campos pertinentes contienen datos.

3.1.3

La edición de análisis para OLAP no ha podido guardar el área de trabajo. Hay varias causas posibles. Su sesión ha agotado el tiempo de espera, puede que la red tenga problemas, o que el servidor de Enterprise esté desactivado. Si el problema se ha producido por haber caducado la sesión, el área de trabajo habrá quedado guardada en la carpeta Favoritos. Si el problema persiste, desconéctese y conéctese de nuevo. (AOC00003)

Causa

Analysis no ha podido establecer una sesión de plataforma de BI válida. Puede ser debido a una de estas causas:

- La sesión ha caducado.
- La red experimenta anomalías.
- El servidor de la plataforma de BI está desconectado.

Acción

Inicie sesión de nuevo. Si el problema se ha producido por haber caducado la sesión, el área de trabajo habrá quedado guardada en la carpeta Favoritos.

3.1.4

La edición de análisis para OLAP no ha podido abrir el área de trabajo. El área de trabajo está dañada. Póngase en contacto con el administrador. (AOC00005)

Causa

El área de trabajo se ha editado manualmente o está dañada.

Acción

Pida al administrador que restaure una copia de seguridad del área de trabajo.

3.1.5 La edición de análisis para OLAP no ha podido encontrar el área de trabajo solicitada. Puede que se haya eliminado. (AOC00006)

Causa

Puede que el área de trabajo requerida se haya eliminado, o que el usuario no tenga derechos de acceso para verla.

Acción

Pida al administrador que restaure una copia de seguridad del área de trabajo o que modifique los derechos de acceso del usuario.

3.1.6 Ocurrió un error al restaurar el área de trabajo. Póngase en contacto con el administrador. (AOC00007)

Causa

El área de trabajo se ha editado manualmente o está dañada.

Acción

Pida al administrador que restaure una copia de seguridad del área de trabajo.

3.1.7 La edición de análisis para OLAP no ha podido guardar el espacio de trabajo. No se encuentra el nombre. Introduzca un nombre válido e inténtelo de nuevo. (AOC00008)

Causa

El usuario ha intentado guardar un área de trabajo sin introducir un nombre.

Acción

Introduzca un nombre de área de trabajo válido.

3.1.8 La edición de análisis para OLAP no ha podido guardar el área de trabajo. No se encuentra la carpeta del espacio de trabajo. Seleccione una carpeta válida e inténtelo de nuevo. (AOC00009)

Causa

El usuario ha intentado guardar un área de trabajo sin seleccionar una carpeta.

Acción

Elija una carpeta en la que guardar el área de trabajo.

3.1.9 No tiene permiso para guardar en esta carpeta. Póngase en contacto con el administrador si necesita tener habilitado este permiso. (AOC00011)

Causa

El usuario ha intentado guardar un área de trabajo en una carpeta para la que no tiene derechos de acceso.

Acción

Pida al administrador que le asigne derechos de escritura para esta carpeta.

3.1.10 Ocurrió un error al intentar obtener las conexiones del servidor de la plataforma de BI. Póngase en contacto con su administrador para verificar que el servidor está en ejecución. (AOC00012)

Causa

No se ha encontrado el servidor de la plataforma de BI.

Acción

Solicite al administrador que compruebe si el servidor de la plataforma de BI está en ejecución.

3.1.11 Ocurrió un error al intentar obtener las conexiones. No todas las conexiones estaban disponibles. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador. (AOC00013)

Causa

Analysis no ha podido encontrar alguna o ninguna de las conexiones requeridas. Puede que las conexiones se hayan eliminado.

Acción

Pida al administrador que restaure las conexiones o que asigne las requeridas a otras conexiones mediante la Consola de administración central.

3.1.12 No tiene permiso para realizar la acción solicitada. Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener más información. (AOC00018)

Causa

El usuario ha intentado realizar una acción para la que no tiene permiso.

Acción

Pida al administrador que le asigne el permiso requerido.

3.1.13 Ninguna conexión OLAP disponible. Puede que no haya conexiones definidas en la Consola de administración central, o puede que no tenga derechos para ver conexiones OLAP existentes. Póngase en contacto con su administrador para obtener más información. (AOC00020)

Causa

Dado que no se han definido conexiones en la Consola de administración central, no hay nada que seleccionar.

Acción

Un administrador tiene que definir conexiones a los orígenes de datos OLAP. El administrador debe conectarse a la Consola de administración central y definir conexiones haciendo clic en **Conexiones OLAP**.

3.1.14 La edición de análisis para OLAP no ha podido completar la última acción. Inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador. (AOC00021)

Causa

El explorador de metadatos no ha podido analizar el archivo XML que ha recibido de Servicios.

Acción

Este error indica que existe un problema grave, probablemente relacionado con versiones de biblioteca discrepantes. Un administrador debe comprobar el archivo `mdas.log` y ponerse en contacto con el servicio de soporte al cliente.

3.1.15 La edición de análisis para OLAP no ha podido eliminar "{0}". El análisis ha perdido su conexión. Se debe cerrar el área de trabajo y, a continuación, volver a abrirla para volver a establecer la conexión. (AOC00022)

Causa

El análisis ha perdido la conexión al servidor OLAP.

Acción

Se debe cerrar el área de trabajo y volver a abrirla para volver a establecer la conexión.

3.1.16 Ha ocurrido un error al obtener parámetros de informe. Inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador del sistema. (AOC00023)

Causa

Analysis no ha encontrado el servidor de la plataforma de BI o el servidor del motor de informes de Web Intelligence.

Acción

Pida al administrador que compruebe si estos servidores están disponibles.

3.1.17 La operación solicitada no se ha completado satisfactoriamente porque Analysis, edición para el cliente OLAP no puede alcanzar el servicio MDAS. Inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador del sistema. (AOC00040)

Causa

Se ha producido un error de comunicación entre el cliente y el servicio MDAS. Por ejemplo, puede que el servicio MDAS esté fuera de servicio, no esté accesible o puede que se haya reiniciado.

Acción

Asegúrese de que el servicio de MDAS está en ejecución y accesible, a través de la página Servidores de la Consola de administración central. Si el servicio MDAS se ha reiniciado, se habrá perdido el estado de la sesión de Analysis y no se podrá guardar.

3.1.18 Se produjo un error en el servicio MDAS mientras se procesaba una solicitud de Analysis, edición para OLAP. Inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador del sistema. (AOC00041)

Causa

Se ha producido un error en el servicio de MDAS al procesar una petición del cliente Analysis. Una posible razón es un problema del servidor OLAP o un problema de red.

Acción

Intente de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador.

3.1.19 La edición de análisis para OLAP no ha podido abrir una conexión. Verifique que el nombre de usuario y la contraseña sean correctos y vuelva a intentarlo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador. (AOC00044)

Causa

No ha sido posible abrir una conexión. Una posible razón es un error de autenticación.

Acción

Asegúrese de que las credenciales de autenticación son correctas. Si las credenciales se guardan con la conexión, puede que sea preciso que el administrador las actualice.

3.1.20 Se produjo un error en el servicio MDAS mientras se procesaba una solicitud de Analysis, edición para OLAP, porque colocó la consulta en un estado no válido. Este error puede ser el resultado de un intento de poner todas las jerarquías en el mismo eje. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador del sistema.
(AOC00045)

Causa

Se ha producido un error en el servicio de MDAS al procesar una petición del cliente Analysis. Una posible razón es que se ha realizado un intento de colocar todas las jerarquías en el mismo eje.

Acción

Asegúrese de que la acción no coloca la consulta en un estado no válido y vuelva a intentarlo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador.

3.1.21 Se produjo un error en el servicio MDAS mientras se procesaba una solicitud de Analysis, edición para OLAP, debido a un conflicto de jerarquías. Puede que este conflicto se haya generado a partir del intento de colocar dos jerarquías mutuamente exclusivas en el mismo eje. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador del sistema. (AOC00046)

Causa

Se ha producido un error en el servicio de MDAS al procesar una petición del cliente Analysis. Una posible razón es que se ha realizado un intento de colocar en el mismo eje dos jerarquías que se excluyen mutuamente.

Acción

Asegúrese de que la acción no causa ningún conflicto y vuelva a intentarlo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador.

3.1.22 La operación solicitada no se ha podido completar porque la consulta resultante ha excedido la cantidad máxima de celdas de datos permitidas. Póngase en contacto con el administrador para alterar el límite de celda de datos máximo para el servicio MDAS en la CMC. (AOC00047)

Causa

Se ha producido un error en el servicio de MDAS al procesar una petición del cliente Analysis. Un posible motivo es un intento de crear una consulta con demasiadas celdas de datos.

Acción

Asegúrese de que el tamaño de consulta no supera el límite del servidor OLAP. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador.

3.1.23 No se puede eliminar este miembro porque resultará en que no se seleccione ningún miembro para esta jerarquía. (AOC00048)

Causa

La eliminación de este miembro daría lugar a que ningún miembro estuviera seleccionado para esta jerarquía para evitar la acción.

Acción

Use el filtro según el panel de tareas de miembros para ajustar la selección de jerarquías.

4 Mensajes de error de los servicios Web RESTful (WSR) de layer semántico BI

Entre los mensajes de error de los servicios Web RESTful de layer semántico BI se incluyen los siguientes:

Rango	Categoría
WSR 00080 - WSR 00999	Servicios Web RESTful de layer semántico BI
WSR 02002 - WSR 02005	Servicios Web RESTful de layer semántico BI
WSR 03000 - WSR 03004	Servicios Web RESTful de layer semántico BI
WSR 05000 - WSR 05002	Servicios Web RESTful de layer semántico BI

4.1 WSR 00080 - WSR 00999

4.1.1 El documento {0} no existe o su perfil de seguridad no le permite acceder a él. (WSR 00080)

Causa

No se ha podido encontrar el documento específico. El recurso no existe o bien el usuario no dispone de permisos para verlo.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

4.1.2 Error inesperado. (WSR 00999)

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

4.2 WSR 02000 - WSR 02005

4.2.1 `ID de consulta no válido: {0}.` (WSR 02000)

Causa

El identificador de consulta no es válido.

Acción

Compruebe si su especificación de consulta se ha publicado correctamente.

4.2.2 `Falta elemento de especificación de consulta.` (WSR 02002)

Causa

La especificación de consulta no es válida.

Acción

Compruebe si su especificación de consulta XML se ha definido correctamente.

4.2.3 `Versión de especificación de consulta inválida: {0}. (WSR 02003)`

Causa

La versión de especificación de consulta es inválida.

Acción

Establezca la versión de la especificación de consulta XML en 1.0.

4.2.4 `Operador de comparación inválida: "{0}". (WSR 02004)`

Causa

El operador de comparación de consulta no es válido.

Acción

Consulte el *Manual de usuario de SDK de servicio Web RESTful de SAP BusinessObjects para Web Intelligence y capa semántica de BI* para seleccionar un operador de comparación de consulta admitido.

4.2.5 `Tipo de correlación inválido: "{0}". (WSR 02005)`

Causa

El tipo de correlación es inválido.

Acción

Consulte el *Manual de usuario de SDK de servicio Web RESTful de SAP BusinessObjects para Web Intelligence y capa semántica de BI* para seleccionar un tipo de correlación admitido.

4.3 WSR 03000 - WSR 03004

4.3.1 Opción de consulta duplicada: {0}. (WSR 03000)

Causa

Se ha detectado una opción de consulta duplicada.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el soporte de SAP para obtener ayuda para resolver este problema.

4.3.2 Opción de consulta no admitida: {0}. (WSR 03001)

Causa

La opción de consulta no está soportada.

Acción

Consulte el *Manual de usuario de SDK de servicio Web RESTful de SAP BusinessObjects para Web Intelligence y capa semántica de BI* para seleccionar una opción de consulta soportada.

4.3.3 La opción de consulta "{0}" debe establecerse. (WSR 03002)

Causa

Falta la opción de consulta.

Acción

La opción de consulta necesaria debe establecerse correctamente.

4.3.4 Valor inválido para la opción de consulta "{0}": "{1}". Valor booleano esperado (verdadero/falso). (WSR 03003)

Causa

El valor de opción de consulta es inválido.

Acción

El valor de la opción de consulta debe establecerse en verdadero o falso.

4.3.5 Valor no válido para la opción de consulta "{0}": "{1}". Se espera un valor entero. (WSR 03004)

Causa

El valor de la opción de consulta no es válido.

Acción

El valor de la opción de consulta debe ser un número entero.

4.4 WSR 05000 - WSR 05002

4.4.1 ID de flujo no válido: {0}. (WSR 05000)

Causa

El identificador del flujo de datos no es válido.

Acción

Seleccione un identificador del flujo de datos correcto.

4.4.2 Solo hay {0} filas disponibles. (WSR 05001)

Causa

El valor de omisión de parámetro de consulta es superior o igual al número de filas recuperadas.

Acción

Especifique un valor de omisión correcto en su petición de URL del flujo de datos.

4.4.3 Nombre de entidad no válido: {0}. (WSR 05002)

Causa

El nombre de entidad no es válido.

Acción

Especifique un nombre de flujo de datos correcto en su petición de URL del flujo de datos.

5 Mensajes de error de los servidores BIP (FWR)

Los servidores BIP (FWR) incluyen las siguientes categorías de mensajes de error:

Rango	Categoría
FWR 00000 - 00999	Servidores BIP (FWR)
FWR 100001 - 100002	Servidores BIP (FWR)

5.1 FWR 000001-000007

5.1.1 `_a_Se ha producido un error interno. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (FWR 000001)_z_`

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

5.1.2 `_a_Falta un valor en la propiedad {0}. (FWR 000002)_z_`

Causa

Falta el valor de la propiedad especificada.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

5.1.3 `_a_La propiedad {0} tiene un valor no válido de {1}. (FWR 000003)_z_`

Causa

El valor de la propiedad especificada no es válido.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

5.1.4 `_a_El argumento {0} tiene un valor no válido de {1}. (FWR 000004)_z_`

Causa

El argumento especificado tiene un valor no válido.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

5.1.5 `_a_Se ha producido un error al eliminar la serialización de un objeto. (FWR 000005)_z_`

Causa

No se pudo eliminar la serialización de un objeto.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

5.1.6 `_a_Se ha producido un error al serializar la propiedad {0}. (FWR 000006)_z_`

Causa

No se pudo eliminar la serialización de una propiedad.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

5.1.7 `_a_El valor para {0} debe estar comprendido en el rango que va de {1} a {2}. (FWR 000007)_z_`

Causa

El valor de la propiedad de configuración se encuentra fuera del rango.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

5.2 FWR 100001-100002

5.2.1 `Error interno. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (FWR 100001)`

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

5.2.2 Memoria insuficiente. Póngase en contacto con el administrador del sistema.
(FWR 100002)

Causa

El sistema no tiene memoria.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

6 Mensajes de error de Crystal Reports Server (CRS)

Los mensajes de error de Crystal Reports Server (CRS) incluyen lo siguiente:

Rango	Categoría
CRS 200001 - CRS 200005	Errores de Crystal Reports Server
CRS 300001 - CRS 300024	Errores de Crystal Reports Server

6.1 CRS 200001 - CRS 200005

6.1.1 Error interno. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (CRS 200001)

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

6.1.2 Memoria insuficiente. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (CRS 200002)

Causa

El sistema no tiene memoria.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

6.1.3 La solicitud ha fallado porque el usuario no tiene derecho para realizar lo siguiente: {0}. (CRS 200003)

Causa

Derechos de usuario insuficientes.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

6.1.4 Modificación del tiempo de ejecución detectada. No se puede agregar el contenido específico del usuario en tiempo de ejecución. (CRS 200004)

Causa

Modificación del tiempo de ejecución no admitida.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

6.1.5 No es posible profundizar. (CRS 200004) (CRS 200005)

Causa

No es posible profundizar.

Acción

Pruebe a seleccionar una ubicación de profundización distinta.

6.2 CRS 300001 - CRS 300024

6.2.1 Error interno. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (CRS 300001)

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

6.2.2 {0} (CRS 300002)

Causa

Error de la generación de códigos.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

6.2.3 {0} (CRS 300003)

Causa

Se ha lanzado una excepción de informes.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

6.2.4 `Error al escribir el informe exportado en el disco. (CRS 300004)`

Causa

Error al escribir el informe exportado en el disco.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

6.2.5 `Error de comunicación con BOE: {0} (CRS 300005)`

Causa

Error al comunicarse con BOE.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

6.2.6 `No se pudo procesar el ámbito de tarea por lotes. (CRS 300006)`

Causa

Error de procesamiento de la tarea en paquete del ámbito.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

6.2.7 No se pudo procesar la alerta de regla de entrega global. (CRS 300007)

Causa

Error de procesamiento de la regla de entrega global.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

6.2.8 No se pudo enviar el documento al destino. (CRS 300008)

Causa

No se puede entregar el documento al destino.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

6.2.9 No se puede encontrar el campo de destino de personalización: {0} en el informe. (CRS 300009)

Causa

No se puede encontrar el campo de destino de personalización.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

6.2.10 No se puede asignar el valor del perfil BOE a un campo de parámetros que no sea de cadenas: {0} (CRS 300010)

Causa

No se puede asignar el valor del perfil BOE a un campo de parámetro que no sea una cadena.

Acción

Asegúrese de que el valor del perfil BOE está asignado a un campo de parámetro de cadena.

6.2.11 No se puede asignar una expresión de perfil a un campo de parámetros: {0} (CRS 300011)

Causa

No se puede asignar una expresión de perfil a un campo de parámetro.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

6.2.12 Campo(s) de parámetro: {0} no son opcionales. Es imprescindible establecer un valor. (CRS 300012)

Causa

Algunos campos de parámetros no son opcionales.

Acción

Los parámetros no opcionales deben contener valores.

6.2.13 Campo(s) de parámetros: {0} no admiten valores múltiples. (CRS 300013)

Causa

Algunos campos de parámetros tienen demasiados valores.

Acción

Reduzca el número de valores en el parámetro.

6.2.14 Campo(s) de parámetros: {0} se están utilizando y necesitan un valor. (CRS 300014)

Causa

Algunos campos de parámetros no tienen valores.

Acción

Suministre valores a los parámetros.

6.2.15 Campo(s) de parámetros: {0} no admiten valores nulos. (CRS 300015)

Causa

Algunos campos de parámetros no permiten valores nulos.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

6.2.16 El documento de origen de la publicación no contiene datos guardados, pero es obligatorio que los contenga. (CRS 300016)

Causa

El documento de origen de publicación no tiene datos guardados.

Acción

Asegúrese de que el documento de origen tiene datos guardados.

6.2.17 No se puede convertir el tipo de valor de perfil a un tipo de campo de informe para el campo: {0} (CRS 300017)

Causa

Error de conversión de tipo.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

6.2.18 La personalización del parámetro o parámetros de datos: {0} puede reducir el rendimiento de forma significativa al generar potencialmente una actualización de base de datos para cada destinatario. (CRS 300018)

Causa

La personalización de los parámetros de datos provoca una actualización de datos.

Acción

Evite la personalización de parámetros de datos para poder mejorar el rendimiento.

6.2.19 No se puede personalizar el parámetro o parámetros del grupo booleano: {0}.

No se admite la personalización de un parámetro en un grupo booleano. (CRS 300019)

Causa

No se puede personalizar los parámetros del grupo booleano.

Acción

No se admite la personalización de un parámetro en un grupo booleano.

6.2.20 El usuario no tiene permiso para imprimir el documento. (CRS 300020)

Causa

El usuario no dispone del derecho para imprimir este documento.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

6.2.21 El usuario no tiene permiso para descargar el documento y solo tiene permisos para programar en la ubicación de Enterprise determinada y en destinos de bandeja de entrada. (CRS 300021)

Causa

El usuario no dispone del derecho para descargar este documento.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

6.2.22 No se pudo programar un informe multilingüe. (CRS 300022)

Causa

Error al programar el informe multilingüe.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

6.2.23 No se pudo desencadenar la alerta en el informe. (CRS 300023)

Causa

Error al desencadenar la alerta.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

6.2.24 No se puede ejecutar la publicación debido a que el documento está basado en una capa semántica con seguridad específica del usuario y la publicación no usa un modo de envío masivo por destinatario. (CRS 300024)

Causa

Crystal Report se basa en la capa semántica con seguridad específica del usuario y la publicación no usa un modo de envío masivo por destinatario.

Acción

Cambie para usar el modo de envío masivo por destinatario.

7 Mensajes de error de acceso a los datos

Existen las siguientes categorías de mensajes de error de acceso a datos:

- Mensajes de error de base de datos (DA)
- Mensajes de error del proveedor de datos (DMA)
- Mensajes de error de archivo (DPP)
- Mensajes de error de conexión (DPQ)
- Mensajes de error de procedimientos almacenados (DPS)
- Mensajes de error SQL (QPF)
- Mensajes de error del servidor (DWZ)
- Mensajes de error de consulta SQL (QP)
- Mensajes de error del proveedor de datos (VBA)

7.1 Mensajes de error del proveedor de datos (DMA)

Los mensajes de error del proveedor de datos se dividen en los siguientes rangos y categorías:

Rango	Categoría
DMA0002 - DMA 0008	Proveedor de datos

7.1.1 Nombre de jerarquía incorrecto. (DMA0002)

Causa

Este mensaje de error aparece cuando intenta asignar el nombre de una jerarquía existente a una nueva jerarquía.

Acción

Use un nombre único para la nueva jerarquía.

7.1.2 ¡La exportación ha fracasado! (DMA0005)

Causa

Este mensaje de error aparece como resultado de un fracaso después de haber seleccionado una de las siguientes opciones de exportación de archivo:

- Exportar a un formato de archivo local -- En este caso ha intentado exportar un archivo dBase o Excel, y se ha producido un error de exportación general, que posiblemente ha sido provocado por archivos de destino no disponibles, un error interno de Microsoft DAO (tal como, un controlador ISAM ausente), o por insuficiencia de espacio en disco.
En caso de un intento de exportación de un archivo de texto, ha habido un error de exportación general que posiblemente fue provocado por archivos de destino no disponibles o insuficiencia de espacio libre en disco.
- Copiar a DDE --En el caso de un intento de exportación a DDE (Portapapeles de Windows), ha habido un error de exportación general que muy probablemente ha sido provocado por insuficiencia de memoria.
- Exportar a SGBDR -- En el caso de un intento de exportación a través de una conexión de BusinessObjects, se ha producido un error de exportación general posiblemente provocado por una configuración de middleware o una conexión incorrecta, o porque el servidor de la base de datos está fuera de servicio o el usuario no está autorizado para modificar la tabla existente en la base de datos indicada por la conexión. En el caso de **Exportar a SGBDR**, este mensaje de error sigue a un mensaje generado por el middleware que contiene información más específica.

Acción

Necesita verificar la opción que ha seleccionado para exportar y, a continuación, efectuar los pasos apropiados:

Si ha verificado,	Entonces
Exportar a un formato de archivo local	Asegúrese de que los archivos de destino estén disponibles y que exista suficiente espacio libre en disco. Si ambas condiciones se cumplen, investigue si hay errores internos de Microsoft DAO, como por ejemplo la ausencia del controlador ISAM.
Copiar a DDE	Asegúrese de que haya suficiente espacio libre en memoria.
Exportar a SGBDR	El mensaje de error anterior (middleware) debe proporcionarle información más específica.

Causa

En BusinessObjects, ha intentado exportar datos a Microsoft Excel. Sin embargo, los datos contienen objetos que tienen nombres compuestos por caracteres especiales que tienen significados específicos en Microsoft Excel.

Acción

Cuando exporte los datos, haga lo siguiente:

1. En lugar de hacer clic en la opción **Exportar a un formato de archivo local**, haga clic en **Copiar en DDE**. Esto permite copiar los datos del portapapeles de Microsoft Windows.
2. Inicie Excel y pegue (especial) los datos en las celdas que desee. Los nombres de los objetos aparecen correctamente.

Una solución alternativa es usar BusinessQuery si está disponible en su sitio. También acepta los datos de BusinessObjects que aparecen correctamente.

7.1.3 La edición de este proveedor de datos requiere un componente adicional de Desktop Intelligence que no se haya instalado en el equipo. Póngase en contacto con el administrador de TI. (DMA0006)

Causa

Este mensaje de error aparece cuando intenta editar un proveedor de datos para un informe de BusinessObjects y dicho proveedor de datos requiere un componente que no ha sido instalado en su PC.

Acción

Debe consultar con el administrador del sistema para que le ayude a identificar el componente que falta y para instalarlo.

Ejemplo

Desea editar un proveedor de datos que usa un servidor OLAP y no tiene el paquete de acceso OLAP específico instalado en su PC.

7.1.4 No se han actualizado correctamente los siguientes proveedores de datos (DMA0007)

Causa

Productos Essbase: Si utiliza un alias de tabla que contiene un paréntesis.

Acción

El alias de tabla no debe contener paréntesis. Póngase en contacto con el administrador del sistema.

Causa

Todos los demás productos de BusinessObjects: empieza a actualizar un documento que le pide que seleccione valores. Aparece el cuadro de diálogo Introducir o seleccionar valores. En lugar de seleccionar valores, selecciona Cancelar en el cuadro de diálogo Introducir o seleccionar valores y detiene la actualización del proveedor de datos.

Acción

Este no es un error. Este mensaje le indica que el informe no puede mostrar datos nuevos debido a que ha impedido la actualización del proveedor de datos.

7.1.5 No se ha podido actualizar el proveedor de datos debido a una variable.
(DMA0008)

Causa

Este mensaje aparece en el siguiente caso. Está actualizando un documento pero una de las variables que contiene el proveedor de datos (@Variable, @Prompt, @Script), no se puede resolver. Esto evita que el proveedor de datos se actualice.

Acción

Usted o el diseñador de universos debe examinar y, si es necesario modificar, las variables de la consulta. Puede hacerlo en el Editor manual del SQL, o el diseñador de universos puede hacerlo en Designer. Para obtener más información acerca de la sintaxis correcta para las variables, consulte el *Manual del usuario de la herramienta de diseño de universos*.

7.2 Mensajes de error de archivo (DPP)

Los mensajes de error de archivo se dividen en los siguientes rangos y categorías:

Rango	Categoría
DPP0001 - DPP0002	Error de archivo

7.2.1 `No es posible abrir el archivo. (DPP0001)`

Causa

Este mensaje de error aparece después de un fracaso al abrir uno de los siguientes archivos que está usando como archivo de datos personales:

- dBase
- Excel
- texto

El archivo no está disponible debido a que posiblemente se ha eliminado, cambiado de nombre, desplazado o dañado. También es posible que no esté autorizado a usar el archivo, por ejemplo, el archivo está en una carpeta con acceso restringido.

Acción

Debe verificar el estado del archivo.

7.2.2 `No está autorizado para utilizar este procedimiento almacenado. (DPP0002)`

Causa

Intentó abrir un documento que se creó utilizando un procedimiento almacenado; después éste se eliminó.

Acción

Solo puede usar el documento si se vuelve a crear el procedimiento almacenado.

7.3 Mensajes de error de conexión (DPQ)

Los mensajes de error de conexión se dividen en los siguientes rangos y categorías:

Rango	Categoría
DPQ0001 - DPQ0006	Conexión

7.3.1 `La conexión no está definida. (DPQ0001)`

Causa

Este mensaje de error aparece cuando intenta ejecutar una consulta que ha creado en el Editor manual del SQL. No hay una conexión definida entre BusinessObjects y la base de datos a la que desea acceder con su consulta. Por lo tanto, es imposible acceder a los datos para su informe.

Acción

Debe crear una conexión a la base de datos desde el Editor manual del SQL, o el administrador de la base de datos deberá definir una nueva conexión a la base de datos con Designer o Supervisor.

Puede crear una nueva conexión en el cuadro de diálogo Agregar una conexión, que aparece haciendo clic en el botón **Crear una nueva conexión** del Editor manual del SQL.

7.3.2 `El servidor no está respondiendo. (DPQ0003)`

Causa

Este mensaje de error aparece al actualizar un documento. Existen tres causas posibles:

- El middleware no está configurado correctamente.
- Los parámetros de conexión no son válidos.
- El servidor de la base de datos está fuera de servicio.

Acción

Haga clic en el botón Detalles del cuadro de diálogo Prueba de conexión. Anote el error de la base de datos o del middleware y consulte con su administrador de la base de datos.

7.3.3 Problema de conexión (DPQ0005)

Causa

Este mensaje de error aparece cuando intenta ejecutar una consulta que ha creado en el Editor manual del SQL. Una conexión es un conjunto de parámetros que proporcionan acceso a una base de datos. Este mensaje aparece cuando la conexión no ha sido definida de forma correcta.

Acción

Se ha definido la conexión a la base de datos desde el Editor manual del SQL, necesita editarla. Para editar la conexión, seleccione la conexión en la lista Conexión del Editor manual del SQL y, a continuación, haga clic en el botón **Editar conexión**.

Si está usando una conexión que no ha definido con el Editor manual del SQL, el administrador de la base de datos debe editar la conexión en Designer o Supervisor.

7.3.4 No existe. (DPQ0006)

Causa

Este error ocurre cuando intenta ejecutar un archivo de comandos SQL que ha creado en el Editor manual del SQL. El proveedor de datos SQL no puede encontrar la información acerca de la conexión a una base de datos que supuestamente se utiliza y muestra este mensaje de error.

Acción

Necesita examinar la conexión a la base de datos que debe usar el archivo de comandos SQL para asegurarse de que exista y que esté válida aún.

Si la conexión a la base de datos no existe, puede definirla en el Editor manual del SQL.

Si la conexión a la base de datos existe, debe ser una que ha definido con el Editor manual del SQL, y que es necesario modificar; para editarla, seleccione la conexión en la lista Conexión del Editor manual del SQL y haga clic en el botón Editar conexión.

Si la conexión a la base de datos existe y no se ha definido, el administrador de la base de datos debe editarla en Designer.

7.4 Mensajes de error de procedimientos almacenados (DPS)

Los mensajes de error de procedimientos almacenados se dividen en los siguientes rangos y categorías:

Rango	Categoría
DPS0001 - DPS0002	Procedimientos almacenados

7.4.1 `Se ha eliminado este procedimiento almacenado. (DPS0001)`

Causa

Este error se produce cuando se intenta utilizar un procedimiento almacenado que se ha eliminado o no tiene derechos de acceso para utilizarlo. Un procedimiento almacenado puede ser:

- Un archivo de comandos SQL almacenado en el SGDBR que devuelve datos.
- Un procedimiento definido en un JavaBean que devuelve datos.

El administrador del sistema puede definir conexiones a procedimientos almacenados y asignar estas conexiones a usuarios.

Acción

La definición de conexión requiere actualización o reemplazo.

7.4.2 `No se le permite utilizar este procedimiento almacenado (DPS0002)`

Causa

Este mensaje de error aparece cuando intenta usar un procedimiento almacenado como proveedor de datos y el administrador del sistema no le ha dado el permiso para usarlo. Un proveedor de datos es un archivo de comandos SQL almacenado en el SGDBR que devuelve datos.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema y solicite el permiso para usar el procedimiento almacenado.

7.5 Mensajes de error SQL (QPF)

Los mensajes de error de consulta SQL se dividen en los siguientes rangos y categorías:

Rango	Categoría
QPF0001	SQL

7.5.1 El único comando SQL autorizado es `"Select"` (QPF0001)

Causa

Este error ocurre cuando el SQL ha sido modificado (en la mayoría de los casos, manualmente) y el comando Select fue reemplazado. El comando Select SQL es necesario para la generación del informe.

Acción

Necesita agregar el comando Select en el SQL y regenerarlo. Puede ejecutar estas operaciones en el Panel de consulta o en el Editor manual del SQL. BusinessObjects no acepta un comentario al inicio del primer comando SQL.

7.6 Mensajes de error de consulta SQL (QP)

Los mensajes de error de consulta SQL se dividen en los siguientes rangos y categorías:

Rango	Categoría
QP0001 - QP0027	consulta SQL

7.6.1 Error durante la generación del SQL. (QP0001)

Causa

Este error ocurre durante la ejecución de una consulta. Las dos causas posibles son un error en el SQL o un problema de conexión con la base de datos.

Acción

Debe verificar el SQL. Si el SQL parece ser correcto, pruebe la conexión.

7.6.2 `Error de memoria interna durante la generación del SQL. (QP0002)`

Causa

Este error ocurre cuando ya no hay suficiente memoria para generar el SQL.

Acción

Debe cerrar las otras aplicaciones y, a continuación, volver a ejecutar la consulta.

7.6.3 `Error de memoria durante la generación del SQL. (QP0003)`

Causa

Este error ocurre cuando ya no hay suficiente memoria para generar el SQL.

Acción

Debe cerrar las otras aplicaciones y, a continuación, volver a ejecutar la consulta.

7.6.4 `Combinación de objetos incompatible. (QP0004)`

Causa

Este error es provocado por cualquiera de los siguientes problemas en la definición del universo:

- Existen objetos incompatibles en el universo y el diseñador de universos no ha definido la opción que permite sentencias SQL múltiples para cada contexto.
- No hay contextos en el universo y la consulta ha creado un bucle.
- Los objetos de la consulta excluyen todas las opciones de SQL posibles para una función de uso de agregación.

- El universo contiene un objeto que hace referencia a más de una tabla en diferentes contextos.

Acción

El diseñador de universos debe hacer las modificaciones adecuadas en el universo con Designer.

7.6.5 `Incoherencia entre las combinaciones externas. (QP0005)`

Causa

Este error obedece a un problema de definición de un universo. Existe una asociación errónea de combinaciones externas entre las tablas de la base de datos.

Acción

El diseñador de universos debe hacer las modificaciones adecuadas en el universo con Designer.

7.6.6 `Producto cartesiano no autorizado. (QP0006)`

Causa

Un producto cartesiano es el resultado de una consulta en la cual dos o más tablas no están vinculadas por una combinación. Si se ejecuta, el informe muestra los resultados para cada una de las combinaciones posibles de cada fila de la tabla. El diseñador de universos especifica si se autorizan o no los productos cartesianos en dicho universo en el momento de su creación.

Acción

El diseñador de universos debe hacer las modificaciones adecuadas en el universo con Designer. El diseñador puede autorizar productos cartesianos o crear los vínculos necesarios entre las tablas de la base de datos.

7.6.7 `La consulta no hace referencia a ninguna tabla. (QP0007)`

Causa

Este error obedece a un problema de definición de un universo. Hay un objeto del universo que no puede usarse solo. Además, ninguna sentencia SQL reconoce este objeto.

Acción

El diseñador de universos debe hacer las modificaciones adecuadas en el universo con Designer. Para obtener más información, consulte el *Manual de Designer*.

7.6.8 `Existe una referencia a una tabla que se ha eliminado. (QP0008)`

Causa

Este error ocurre cuando regenera una sentencia SQL después de haber actualizado una base de datos y modificado el universo. La sentencia SQL no se puede ejecutar por que hace referencia a una tabla que ya no existe en el universo.

Acción

El diseñador de universos debe modificar el universo con Designer de modo a que todos sus objetos estén vinculados con tablas del universo.

7.6.9 `Uno de los objetos de la consulta no es válido. (QP0009)`

Causa

Este error ocurre cuando uno de los objetos de una consulta ya no existe en el universo.

Acción

El diseñador de universos puede devolver el objeto al universo con Designer o el usuario puede eliminar el objeto de la consulta.

7.6.10 Una de las propiedades de la consulta no es válida. (QP0010)

Causa

Este mensaje de error aparece cuando ejecuta una consulta que incluye objetos con condiciones predefinidas desde el Panel de consulta. Uno de los objetos de condición de la consulta ya no existe en el universo. La consulta no se puede ejecutar y este mensaje de error aparece.

Acción

Consulte con el diseñador de universos acerca del universo y el objeto de condición. Mediante Designer, el diseñador de universos puede definir objetos que actúan como condiciones predefinidas en una clase. El diseñador de universos debe definir el objeto condición o el usuario necesita crear la consulta sin la condición. Para obtener más información acerca de la definición de objetos de condición, consulte el *Manual de Designer*.

7.6.11 No se encuentra el archivo .PRM. (QP0011)

Causa

No se puede encontrar un archivo .prm. Un archivo .prm contiene todos los parámetros necesarios para crear y administrar universos, así como para generar las consultas. Este error indica que el producto ha sido instalado de forma incorrecta.

Acción

Reinstale el producto.

7.6.12 La condición compleja ha creado un producto cartesiano. (QP0013)

Causa

Este error ocurre cuando inserta un cálculo como parte de una condición compleja. El cálculo está usando objetos que hacen referencia a tablas no vinculadas. Un producto cartesiano es el resultado de una consulta en la cual dos o más tablas no están vinculadas por una combinación. Si se ejecuta, el informe muestra los resultados para cada una de las combinaciones posibles de cada fila de la tabla.

Acción

El diseñador de universos puede usar Designer para vincular las tablas a las que hacen referencia los objetos del cálculo. O, de lo contrario, puede eliminar la condición de la consulta.

7.6.13 `Bucle en una condición compleja (QP0014)`

Causa

Este error ocurre cuando inserta un cálculo como parte de una condición compleja. El cálculo usa objetos cuyas tablas forman un bucle.

Acción

El diseñador de universos debe usar Designer para vincular las tablas a las que hacen referencia los objetos de su consulta, de modo que no formen un bucle. O, de lo contrario, puede eliminar la condición de la consulta.

7.6.14 `Consulta demasiado compleja: una de las subconsultas contiene objetos incompatibles. (QP0015)`

Causa

Este error ocurre cuando tiene una consulta compleja que contiene subconsultas múltiples y los objetos de una subconsulta son incompatibles con los objetos de otra subconsulta.

Acción

Debe examinar las subconsultas de la consulta compleja para asegurarse de que todos los objetos de las subconsultas sean compatibles.

7.6.15 El servidor no responde. (QP0016)

Causa

Este mensaje de error aparece cuando intenta ejecutar una consulta desde el Panel de consulta y el servidor no devuelve datos. Existen tres causas posibles:

- El middleware no está configurado correctamente.
- Los parámetros de conexión no son válidos.
- El servidor de la base de datos está fuera de servicio.

Acción

Haga clic en el botón Detalles del cuadro de diálogo Prueba de conexión. Anote el error de la base de datos o del middleware y consulte con su administrador de la base de datos.

7.6.16 Las columnas de la cláusula SELECT no corresponden a los objetos del resultado. (QP0017)

Causa

Este error típicamente ocurre después de modificar manualmente el SQL en el Editor manual del SQL. Existen demasiados campos o no los suficientes en la cláusula SELECT en comparación con el número de objetos del Panel de consulta.

Acción

Necesita editar el SQL de modo que exista el mismo número de campos en la cláusula SELECT como objetos existen en el Panel de consulta.

7.6.17 Error de sintaxis en una variable. (QP0018)

Causa

Este error ocurre cuando uno de los objetos de la consulta contiene un @Prompt o un @Variable que no está correctamente definido en el universo.

Acción

El diseñador de universos debe volver a definir @Prompt o @Variable en el universo con Designer.

Sintaxis de @Prompt

La sintaxis de la función es la siguiente:

```
@Prompt('message', ['type'], [lov], [MONO|MULTI], [FREE|CONSTRAIN])
```

donde

- mensaje es el texto de un mensaje encerrado en comillas simples.
- tipo es uno de los siguientes: 'A' para alfanumérico, 'N' para número o 'D' para fecha.
- lov puede ser ya sea:
 - una lista de valores encerrada entre corchetes (cada valor debe estar encerrado entre comillas simples y separado por comas); o
 - el nombre de una clase y un objeto separados por una barra inversa y encerrados entre comillas simples.
- MONO significa que la petición de orden acepta solo un valor. MULTI significa que la petición de orden acepta varios valores.
- FREE se refiere a entrada libre como oposición a entrada CONSTRAIN, que significa que el usuario final debe elegir uno de los valores sugeridos por la petición de orden.

Nota

Los últimos cuatro argumentos son opcionales. Sin embargo, si omite un argumento, debe igual introducir las comas como separadores.

Sintaxis de @Variable

La sintaxis de la función es la siguiente:

```
@Variable('myname')
```

donde minombre puede ser uno de los siguientes:

- El texto de un objeto interactivo previamente creado con la función @Prompt; es decir, el primer argumento introducido en la función @Prompt.
- Una variable de sistema de BusinessObjects como BOUSER. Esas variables representan respectivamente el nombre y la contraseña del usuario, que forman la identificación del usuario. Las variables del sistema también existen para la conexión del SGBDR.

Para obtener más información acerca de la sintaxis correcta para definir @Prompt o @Variable, consulte el *Manual de Designer*.

7.6.18 No está autorizado para utilizar el objeto. (QP0019)

Causa

Este error ocurre cuando un usuario intenta abrir un documento creado por otro usuario y el documento contiene un objeto al que el usuario no tiene derecho de acceso.

Acción

El supervisor o administrador puede proporcionar al usuario el derecho de acceso al objeto.

7.6.19 Falló la resolución de uso de la agregación. (QP0020)

Causa

Este error ocurre durante la generación SQL debido a que un objeto de tipo indicador definido usando una función @Aggregate_Aware ha sido definido de forma incorrecta. Es necesario definir estos objetos de tipo indicador para configurar el uso de agregaciones. El uso de las agregaciones mejora el rendimiento de las transacciones SQL. Debido a la definición incorrecta, el SQL no se puede generar.

Acción

El diseñador de universos debe examinar los objetos de tipo indicador definidos con la función @Aggregate_Aware para asegurarse de que su sintaxis sea la correcta.

La sintaxis de @Aggregate_Aware

La sintaxis de la función @Aggregate_Aware es la siguiente:

```
@Aggregate_Aware (sum(agg_table_1, ... sum(agg_table_n))
```

donde agr_tabla_1 es la tabla con el mayor nivel de agregación, y agr_tabla_n es la tabla con el menor nivel. Debe introducir como argumentos los nombres de todas las tablas con agregación. También, debe tener en cuenta el orden en el que coloca los nombres de las tablas, la precedencia va de izquierda a derecha.

El diseñador también debe asegurarse de que exista una lista de objetos incompatibles y/o condiciones predefinidas incompatibles para cada tabla de agregaciones del universo.

Para obtener más información acerca del uso de la agregación y de la función @Aggregate_Aware, consulte el *Manual de Designer*.

7.6.20 Condición ambigua en un indicador. Elimínela o cancele el objeto de análisis. (QP0021)

Causa

Cuando elige un objeto de análisis más profundo, debe agregar objetos de los niveles inferiores de la jerarquía de la consulta. El SQL usa el orden Grupo por para generar una subconsulta sincronizada. Los operadores Igual a, Excepto, Mayor que, Menor que, Mayor que o igual a, y Menor que o igual a pueden generar una subconsulta sincronizada. Los operadores Entre, Corresponde a plantilla y En la lista no pueden generar una subconsulta sincronizada. El SQL no se puede regenerar.

Acción

Puede modificar la consulta o puede eliminar el objeto de análisis.

7.6.21 No puede crear una nueva ficha antes de insertar un objeto del resultado como mínimo. (QP0022)

Causa

Este mensaje de error aparece si intenta crear una segunda consulta que desea combinar con una primera consulta y ha eliminado todos los objetos resultado de la primera consulta.

Acción

Necesita colocar al menos un objeto de resultado en la ficha de la primera consulta.

7.6.22 No es posible combinar subconsultas. (QP0023)

Causa

Este mensaje de error aparece si intenta combinar una subconsulta de una consulta con una segunda consulta. Esto no está permitido.

7.6.23 No puede eliminar esta consulta. Primero debe eliminar la condición.
(QP0025)

Causa

Este mensaje aparece si intenta eliminar una condición que tiene una subconsulta asociada sin eliminar primero la subconsulta asociada.

Acción

Para eliminar la consulta, primero debe eliminar la subconsulta.

7.6.24 Se han eliminado de la consulta algunos objetos obsoletos. (QP0027)

Causa

Este error se produce durante la generación del SQL debido a que las consultas contienen objetos que el diseñador de universos ha eliminado de la consulta.

Acción

Debe volver a elaborar la consulta sin incluir los objetos que han sido eliminados.

8 Mensajes de error de la federación de datos (DFA)

Entre los mensajes de error de la federación de datos se encuentran los siguientes:

Rango	Categoría
DFA0003 - DFA80007	Errores de federación de datos

8.1 Falta el controlador de la federación de datos. (DFA 0003)

Causa

No se encuentra el controlador de la federación de datos.

Acción

Problema de instalación. Vuelva a instalar la herramienta de administración de federación de datos.

8.2 Problema al obtener los metadatos para los catálogos. (DFA 00010)

Causa

Problema al obtener catálogos.

Acción

Compruebe los seguimientos del archivo de registro del servidor de procesamiento de Adaptive que alberga el servicio de federación de datos.

8.3 No se pueden recuperar las propiedades del controlador para la URL : '{0}'
(DFA 0030)

Causa

No se pueden recuperar las propiedades de controlador para una URL.

Acción

Problema de instalación. Vuelva a instalar la herramienta de administración de federación de datos.

8.4 Se ha producido un error interno. (DFA 20001)

Causa

Se produjo un error desconocido.

Acción

```
//components/datafederator/trunk/PI/query_server/src/com/businessobjects/  
datafederator/server/params/resource/messages_parameters_dev.properties
```

8.5 Problema al obtener los metadatos para los catálogos. (DFA 30001)

Causa

Problema al obtener catálogos.

Acción

Compruebe los seguimientos del archivo de registro del servidor de procesamiento de Adaptive que alberga el servicio de federación de datos.

8.6 No se puede conectar con el servidor que aloja el servicio de federación de datos. (DFA 40001)

Causa

No se puede conectar al servidor que aloja el servicio de federación de datos.

Acción

Compruebe si el servicio de federación de datos y las redes son correctos.

8.7 Falta el controlador de la federación de datos. (DFA 40002)

Causa

No se encuentra el controlador de la federación de datos.

Acción

Problema de instalación. Vuelva a instalar la herramienta de administración de federación de datos.

8.8 No se pueden recuperar las propiedades del controlador para la URL : '{0}'
(DFA 40003)

Causa

Es posible que la instalación esté dañada.

Acción

Problema de instalación. Vuelva a instalar la herramienta de administración de federación de datos.

8.9 Ha ocurrido un error al recuperar el ID de conexión. (DFA 40004)

Causa

No se puede recuperar la ID de conexión.

Acción

Compruebe la conexión al servicio de federación de datos.

8.10 Se ha producido un error al explicar la consulta en el motor de consultas de la federación de datos. (DFA 50001)

Causa

El servicio de federación de datos generó un error.

Acción

Compruebe si puede ejecutar la consulta. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

8.11 La lista de funciones no se puede recuperar desde el servicio de federación de datos. (DFA 50002)

Causa

El servicio de federación de datos generó un error.

Acción

Intente volver a conectarse al servicio de federación de datos. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

8.12 Se ha producido un error al ejecutar la consulta en el motor de consultas de la federación de datos. (DFA 50003)

Causa

El servicio de federación de datos generó un error.

Acción

Compruebe si la consulta es correcta.

8.13 Se ha producido un error durante la ejecución de una consulta XPath en el resultado XML que ha devuelto el servicio de federación de datos. (DFA 50004)

Causa

El servicio de federación de datos devolvió un resultado XML ilegible.

Acción

Compruebe que las versiones de la herramienta de administración de la federación de datos y el servicio de federación de datos son compatibles. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

8.14 Se ha producido un error durante el análisis del XML que ha devuelto el servicio de federación de datos. (DFA 50005)

Causa

El servicio de federación de datos devolvió un resultado XML incorrecto.

Acción

Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

8.15 Se ha producido un error durante la preparación de una consulta. (DFA 50006)

Causa

El servicio de federación de datos generó un error.

Acción

Compruebe la conexión al servicio de federación de datos. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

8.16 No se pueden obtener las propiedades del sistema. (DFA 60001)

Causa

Problema al obtener conectores.

Acción

Compruebe los seguimientos del archivo de registro del servidor de procesamiento de Adaptive que alberga el servicio de federación de datos.

8.17 Se ha producido un error al cancelar una consulta. (DFA 50007)

Causa

El servicio de federación de datos generó un error.

Acción

Compruebe la conexión al servicio de federación de datos. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

8.18 Hay demasiadas filas para mostrar. El máximo permitido es "999". (DFA 50008)

Causa

Ha introducido un número de tamaño de historial de consultas demasiado elevado.

Acción

Defina el parámetro del sistema "QUERY_HISTORY_SIZE" con un valor inferior a 999.

8.19 No se puede restablecer la configuración del conector '{0}'. (DFA 60002)

Causa

El servicio de federación de datos generó un error.

Acción

Compruebe la conexión al servicio de federación de datos. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

8.20 No se puede obtener la configuración del conector '{0}'. (DFA 60003)

Causa

El servicio de federación de datos generó un error.

Acción

Compruebe la conexión al servicio de federación de datos. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

8.21 No se puede actualizar la configuración del conector '{0}'. (DFA 60004)

Causa

El servicio de federación de datos generó un error.

Acción

Compruebe la conexión al servicio de federación de datos. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

8.22 No se puede hacer ping en el conector '{0}'. (DFA 60005)

Causa

El servicio de federación de datos generó un error.

Acción

Compruebe la conexión al servicio de federación de datos. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

8.23 No se pueden obtener las capacidades del conector '{0}'. (DFA 60006)

Causa

El servicio de federación de datos generó un error.

Acción

Compruebe la conexión al servicio de federación de datos. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

8.24 No se pueden recuperar las estadísticas del servicio de federación de datos. (DFA 70001)

Causa

El servicio de federación de datos generó un error.

Acción

Compruebe la conexión al servicio de federación de datos. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

8.25 No se pueden actualizar las estadísticas. (DFA 70002)

Causa

El servicio de federación de datos generó un error.

Acción

Compruebe la conexión al servicio de federación de datos. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

8.26 `No se pueden obtener los parámetros del sistema. (DFA 80002)`

Causa

El servicio de federación de datos generó un error.

Acción

Compruebe la conexión al servicio de federación de datos. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

8.27 `No se pueden obtener los parámetros de la sesión. (DFA 80003)`

Causa

El servicio de federación de datos generó un error.

Acción

Compruebe la conexión al servicio de federación de datos. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

8.28 `No se pueden obtener los parámetros de inicio. (DFA 80004)`

Causa

El servicio de federación de datos generó un error.

Acción

Compruebe la conexión al servicio de federación de datos. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

8.29 No se puede actualizar el parámetro del sistema '{0}'. (DFA 80005)

Causa

El servicio de federación de datos generó un error al actualizar un parámetro del sistema.

Acción

Compruebe la validez del valor del parámetro del sistema. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

8.30 No se puede actualizar el parámetro de sesión '{0}'. (DFA 80006)

Causa

El servicio de federación de datos generó un error al actualizar un parámetro de la sesión.

Acción

Compruebe la validez del valor del parámetro de la sesión. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

8.31 No se puede restaurar el valor predeterminado de los parámetros del sistema.
(DFA 80007)

Causa

El servicio de federación de datos generó un error al restaurar el valor predeterminado.

Acción

Compruebe la conexión al servicio de federación de datos. Para obtener más información, consulte el archivo de registro de federación de datos.

9 Mensajes de error de intercambio de documentos y universos

Los mensajes de error de intercambio de documentos y universos se dividen en los siguientes rangos y categorías:

- Mensajes de error de categoría (CAT)
- Mensajes de error de Intercambio de documentos (DX)
- Mensajes de error de intercambio de universos (UX)

9.1 Mensajes de error de categoría (CAT)

Los mensajes de error de categoría incluyen los siguientes tipos y categorías:

Rango	Categoría
CAT0001	Errores de categoría

9.1.1 El nombre de la categoría contiene caracteres no válidos. Los caracteres válidos son: (CAT0001)

Causa

Ha intentado dar un nombre a una nueva categoría usando caracteres no autorizados.

Acción

Vuelva a introducir el nombre de la categoría, usando solo caracteres válidos. Los caracteres válidos son: a-z A-Z 0-9 \- _ \$, y espacio (salvo al principio).

9.2 Mensajes de error de Intercambio de documentos (DX)

Entre los mensajes de error de intercambio de documentos se encuentran los siguientes tipos y categorías:

Rango	Categoría
DX0001 - DX 00050	Errores de intercambio de documentos

9.2.1 `No es posible generar el archivo temporal. (DX0001)`

Causa

Ha intentado enviar un documento al repositorio. Sin embargo, BusinessObjects siempre guarda temporalmente los archivos de forma local en el disco antes de enviarlos al repositorio. Estos archivos temporales se almacenan en la carpeta:

Mis documentos\BusinessObjects Documents\UserDocs

Ya sea no tiene el derecho de acceso en escritura al disco, o el disco está lleno.

Acción

Vacíe su Papelera de reciclaje. Si es necesario, elimine los archivos redundantes o innecesarios, y vacíe de nuevo la Papelera de reciclaje. Si tiene privilegios de solo lectura en la unidad raíz C:\, pida al administrador del sistema o de la red que le conceda privilegios de acceso total sobre la unidad.

9.2.2 `El archivo no estará protegido en su estación de trabajo. (DX0002)`

Causa

Ha intentado publicar un documento en los documentos de la empresa antes de guardarlo. Para proteger la versión local de este documento, primero debe guardarlo. De lo contrario, las restricciones de seguridad aplicables al documento en el repositorio no se aplicarán a dicho documento en el sistema de archivos hasta que sea sobrescrito por la versión del repositorio.

Acción

Guarde la versión local de este documento antes de publicarla.

9.2.3 `No es posible acceder al archivo RSS. (DX0003)`

Causa

Este error puede ocurrir cuando las tablas del dominio de seguridad se han transferido a otra base de datos. Por consiguiente, los parámetros de conexión del universo ya no son válidos.

Acción

Un diseñador puede restaurar la conexión de la siguiente manera:

1. Cree una nueva conexión (Herramientas > Conexiones) para el universo.
2. Asigne la conexión al universo (Archivo > Parámetros).
3. Guarde el universo.
4. Vuelva a exportar el universo al repositorio (Archivo > Exportar).

9.2.4 `Se utilizó un SQL erróneo. (DX0004)`

Causa

BusinessObjects ha encontrado un error excepcional al intentar acceder a su base de datos corporativa.

Acción

Póngase en contacto con atención al cliente de SAP BusinessObjects.

9.2.5 `Error durante la importación. (DX0005)`

Causa

Un error ha ocurrido al intentar recuperar un documento del repositorio. La importación fue abandonada debido a una de las siguientes razones:

- Ha ocurrido un error de red.
- Ha ocurrido una falla en el servidor que aloja al dominio de documentos.

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor que aloja al repositorio. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

9.2.6 `Error durante la importación. (DX0007)`

Causa

Un error ha ocurrido al intentar recuperar un documento del repositorio. La importación fue abandonada debido a una de las siguientes razones:

- Ha ocurrido un error de red.
- Ha ocurrido una falla en el servidor que aloja al dominio de documentos.

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor que aloja al repositorio. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

9.2.7 `Error desconocido durante la importación de <documento>. Importación interrumpida. <documento> no se puede importar. (DX0009)`

Causa

Los documentos se exportan con éxito al repositorio y los usuarios pueden recuperarlos, pero tan pronto desee abrir estos documentos, verá el mensaje de error de arriba. Este error ocurre cuando el PC cliente no tiene la misma configuración de caracteres que la base de datos para leer la información. Además de la configuración del middleware, se debe definir esta configuración de caracteres en una variable de entorno.

Acción

Modifique el PC cliente para usar la misma configuración de caracteres que la base de datos.

En un PC cliente, defina la variable DB2CODEPAGE con la misma configuración que existe en su base de datos (pregunte al administrador de la base de datos cuál es la variable y su configuración). El valor más común es 850, pero puede variar cuando hay idiomas específicos.

Asegúrese de efectuar estos cambios en el lado cliente y no en el servidor. El lugar donde agrega DB2CODEPAGE a las variables de entorno depende del sistema operativo:

- Para Windows 2000: Puede encontrar las variables de entorno en Mi PC > Propiedades > Opciones avanzadas > Variables de entorno.
- Para Windows NT (3.51 y 4.0): Puede encontrar las variables de entorno en Mi PC > Propiedades > Opciones avanzadas > ficha Variables de entorno.

A continuación, vuelva a exportar el documento al repositorio e importe de nuevo el documento. La información podrá leerse entonces de la misma manera en que fue exportada.

9.2.8 `No es posible cerrar <documento>. Importación interrumpida. <documento> no se puede importar. (DX0010)`

Causa

Este mensaje se puede generar después de que abre un universo con una lista de valores (LOV). Una lista de valores (LOV) es un archivo que contiene los valores de los datos asociados a un objeto.

Aunque el archivo .lov sigue abierto, usted ha perdido su conexión al dominio de documentos.

Acción

Si el dominio de documentos está alojado en otro servidor, intente enviar un "ping" al servidor en el que está alojado para asegurarse de que responda. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

Si se ha dañado el dominio de documentos, póngase en contacto con el supervisor.

9.2.9 `No es posible crear un archivo asociado a <documento>. Importación interrumpida. <documento> no se puede importar. (DX0011)`

Causa

Ha intentado importar un documento del repositorio pero no puede escribir el archivo localmente en el disco. Esto puede obedecer a:

- Derechos de acceso de Windows: Es posible que el administrador de Windows no le haya garantizado los derechos de lectura/escritura necesarios en la carpeta en la que está intentando importar el archivo.
- Espacio de disco insuficiente para importar el archivo.

Acción

Intente lo siguiente:

- Solicite al administrador de Windows que le conceda acceso total a las carpetas del sistema en el que está intentando importar el archivo.
- Salga de la aplicación, libere espacio de disco, elimine los archivos innecesarios y vacíe su Papelera de reciclaje. A continuación, intente importar el archivo de nuevo.
- Cambie la ubicación de las carpetas predeterminadas hacia las cuales importará los documentos.

9.2.10 No es posible eliminar el archivo anterior. Importación interrumpida.

<documento> no se puede importar. (DX0012)

Causa

Este mensaje puede generarse cuando intenta volver a importar un documento desde el repositorio. Debido a que existe una versión anterior del documento en su sistema, debe eliminar la versión anterior antes de importar la nueva versión. En este caso, sin embargo, la versión previa del documento no se puede eliminar. Esto puede ser obedecer a que:

- no tiene derechos de escritura en el archivo o la carpeta.
- el archivo está actualmente abierto y siendo utilizado por otra aplicación.

Acción

Intente lo siguiente:

- Cierre las otras aplicaciones que estén ejecutándose e intente importar de nuevo el documento.
- Solicite al administrador de Windows que le conceda privilegios de acceso total al archivo y/o a la carpeta.

9.2.11 No es posible realizar la escritura en <documento>. Importación

interrumpida. <documento> no se puede importar. (DX0014)

Causa

Este mensaje puede visualizarse cuando intenta importar archivos después de migrar de una base de datos a otra, o de ejecutar una Recuperación de la instalación para crear un nuevo archivo .key.

Acción

Cuando vuelve a crear el archivo .key, solo la conexión al dominio de seguridad vuelve a crearse. Las conexiones al universo y a los dominios de documentos permanecen intactas. Por lo tanto, debe realizar una de las siguientes acciones:

- Editar las conexiones de modo que señalen la nueva base de datos.
- Cambiar sus alias para que señalen la nueva base de datos.
- Crear un nuevo dominio de documentos y de universos, e importar la información hacia ellos. Una vez realizado esto, compruebe que los nuevos dominios funcionen perfectamente y, a continuación, elimine los dominios antiguos.

9.2.12 `No es posible eliminar el archivo. (DX0017)`

Causa

Este mensaje puede aparecer al intentar eliminar o importar un documento desde el repositorio.

Acción

El archivo de documento (.rep) probablemente está abierto. Cierre el archivo del documento y repita el procedimiento.

9.2.13 `El nombre del archivo no es compatible con la plataforma en la que está trabajando. Escriba otro nombre. (DX0018)`

Causa

Ha intentado recuperar un documento desde el repositorio pero el nombre del archivo no es compatible con la plataforma que está usando.

Acción

Cambie el nombre del documento de manera que sea compatible con la plataforma y, después, vuelva a exportarlo. A continuación, intente recuperar el documento de nuevo.

9.2.14 Ha solicitado que se exporte el archivo de seguridad <documento>. No está autorizado para realizar esta operación. La exportación de <documento> no se ha efectuado. (DX0022)

Causa

Este mensaje puede aparecer cuando intenta enviar un documento al repositorio.

Acción

Si el supervisor no ha aplicado restricciones a su perfil, compruebe la carpeta C:\temp:

1. Elimine los documentos no utilizados de la carpeta C:\temp (si es posible, vacíe el contenido de la carpeta Temp).
2. Reinicie la máquina.
3. Vuelva a enviar el documento al repositorio.

9.2.15 Error desconocido durante la exportación de <documento>. Exportación interrumpida. <documento> no se ha exportado. (DX0024)

Causa

El espacio para tablas del repositorio está lleno. No existe suficiente espacio para almacenar su documento.

Acción

Pídale al administrador de la base de datos que aumente el espacio para tablas.

Causa

El sistema que aloja al repositorio ya no tiene espacio en disco.

Acción

El administrador de la red o del sistema debe liberar espacio en el disco de este sistema.

9.2.16 Error de la base de datos durante la exportación de <documento>. Exportación interrumpida. <documento> no se ha exportado. (DX0025)

Causa

El repositorio está lleno. No existe suficiente espacio para almacenar su documento.

Acción

Pídale al administrador de la base de datos que aumente el espacio para tablas.

Causa

El sistema que aloja al repositorio ya no tiene espacio en disco.

Acción

El administrador de la red o del sistema debe liberar espacio en el disco de este sistema.

Causa

El tamaño de tabla para obj_x_documents es demasiado pequeño.

Acción

Solicite al administrador de la base de datos que aumente el tamaño de tabla para obj_x_documents.

9.2.17 Interrupción durante la exportación de <documento>: exportación interrumpida. <documento> no se ha exportado. (DX0026)

Causa

Durante la exportación de un documento al repositorio, el proceso fue interrumpido debido a una falla de la red, o a un problema del servidor del repositorio.

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor que aloja al repositorio. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

Intente exportar el documento de nuevo.

9.2.18 No es posible abrir el archivo asociado a <documento>. <documento> no se ha exportado. (DX0027)

Causa

Ha intentado exportar el documento al repositorio, pero el archivo no puede abrirse. El archivo puede estar dañado.

Acción

Intente exportar otros archivos. Si esto no funciona, consulte con el supervisor para obtener más información acerca del repositorio que está utilizando.

9.2.19 No es posible cargar el archivo .dll. Compruebe la instalación de Microsoft Exchange. (DX0037)

Causa

Un archivo .dll necesario ha sido eliminado o dañado.

Acción

Compruebe su instalación de Microsoft Exchange. Si el error continúa, debe volver a instalar Microsoft Exchange.

9.2.20 No es posible abrir el archivo asociado a <documento>. (DX0040)

Causa

Está intentado enviar un documento por correo electrónico, pero el archivo que está intentando enviar no se puede abrir. Esto puede ser obedecer a que:

- El archivo está dañado.
- El archivo puede estar ubicado en un equipo que está fuera de servicio o que ha perdido su conexión a la red.
- Si el archivo está ubicado en un disco compartido, puede ser que el archivo esté siendo utilizado por otra aplicación o usuario.

Acción

Compruebe que el archivo que desea enviar esté accesible y que pueda abrirlo antes de intentar enviarlo.

9.2.21 No es posible enviar el mensaje. (DX0041)

Causa

Está intentando enviar un documento por correo electrónico (MAPI), pero BusinessObjects no puede iniciar su aplicación de correo electrónico.

Acción

Su aplicación de correo electrónico no se puede iniciar, probablemente debido a la ausencia de un archivo .dll, o una configuración incompleta. Intente volver a instalar la aplicación.

9.2.22 `No es posible obtener las propiedades del documento. (DX0044)`

Causa

Aunque los documentos se almacenan en el dominio de documentos, sus propiedades se almacenan en el dominio de seguridad. Cuando importa o exporta documentos, debe transferir tanto el documento como sus propiedades. Este mensaje se puede generar cuando la conexión a la máquina que aloja al dominio de seguridad ya no está funcionando, o la máquina en sí está fuera de servicio.

Acción

Si el dominio de seguridad está albergado en un servidor diferente, intente enviar un "ping" al servidor para asegurarse de que responde. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

9.2.23 `Error de la base de datos (DX0045)`

Causa

Este error se puede generar cuando intenta importar, exportar o actualizar un documento. El problema está en el almacén de datos.

Acción

Anote la información del error que aparece con el mensaje y consúltela en la documentación de solución de problemas de su proveedor de la base de datos.

9.2.24 `El dominio del documento no está respondiendo. (DX0046)`

Causa

Windows no tiene suficiente memoria para ejecutar los diferentes sistemas de servidores que han sido configurados.

Acción

Debe comprobar los requisitos del sistema para asegurarse de que tiene suficiente memoria para BusinessObjects. También puede cerrar otras aplicaciones para liberar memoria. Vacíe la Papelera de reciclaje y elimine todos los archivos innecesarios.

Causa

El repositorio puede contener errores, o puede estar dañado.

Acción

Póngase en contacto con el administrador de BusinessObjects.

9.2.25 Para importar este documento necesita una versión más reciente de BusinessObjects. (DX0047)

Causa

Está usando una versión de BusinessObjects que es anterior a la plataforma de BusinessObjects Business Intelligence 6. Por lo tanto, no puede importar documentos creados con la versión 6.

Acción

Para usar documentos de la plataforma de BusinessObjects Business Intelligence 6, debe actualizar su instalación de BusinessObjects a la versión 6.

9.2.26 Error en la eliminación del documento. (DX 00050)

Causa

Ha intentado eliminar un documento mediante Intercambio de documentos o en el repositorio de la empresa. El proceso se ha interrumpido o el servidor ha dejado de responder.

Acción

Intente eliminar de nuevo el documento. Si aparece de nuevo este mensaje, intente desconectar y volver a conectarse, y repita el proceso.

9.3 Mensajes de error de intercambio de universos (UX)

Los mensajes de error de intercambio de universos se dividen en los siguientes rangos y categorías:

Rango	Categoría
UX0001 - UX0071	Errores de intercambio de universos

9.3.1 UX0001 - UX0019

9.3.1.1 El universo se ha exportado, pero es posible que contenga errores.

Póngase en contacto con el diseñador de este universo. (UX0001)

Causa

Ha exportado correctamente un universo, pero BusinessObjects ha detectado incoherencias en la estructura o el contenido del universo.

Acción

Ejecute un Comprobar integridad sobre el universo para corregir el problema e intente exportarlo de nuevo.

9.3.1.2 Ningún dominio de universo está disponible. Para obtener ayuda, póngase en contacto con su supervisor. (UX0010)

Causa

No puede exportar documentos o universos hacia el repositorio debido a que faltan las filas necesarias que representan las conexiones de la tabla OBJ_M_RESLINK.

Acción

Intente exportar un universo de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de soporte al cliente de BusinessObjects.

9.3.1.3 `El universo <universo> no existe en este dominio de universo. (UX0011)`

Causa

Está intentando importar un universo derivado, lo que significa que está vinculado a otro universo.

Los universos vinculados son universos que comparten componentes comunes, tales como parámetros, clases, objetos o uniones. Entre los universos vinculados, se dice que un universo es el núcleo, mientras que los demás son universos derivados.

En este caso, el universo núcleo ha sido eliminado del dominio de universos pero no del dominio de seguridad.

Acción

Compruebe la ubicación del universo núcleo, y vuelva a exportarlo al dominio de universos. Para obtener más información acerca de universos vinculados, consulte el *Manual del diseñador*.

9.3.1.4 `El nombre del archivo <nombre> no existe en su carpeta local. (UX0012)`

Causa

Está intentando volver a importar un universo derivado desde el repositorio. Ya existe una versión anterior del universo en el sistema, pero no se puede encontrar una versión anterior del universo núcleo. Esto puede obedecer a que el universo maestro se ha eliminado del sistema.

Acción

Elimine del sistema la versión anterior del universo y vuelva a importarlo.

9.3.1.5 No se pueden recuperar las columnas de las tablas del universo. La conexión asociada a este universo no es correcta. (UX0013)

Causa

Está intentando importar un universo, pero Designer no puede recuperar las columnas necesarias debido a que la conexión ya no es válida.

Acción

El servidor no responde. Compruebe su conexión, modifíquela si es necesario y, a continuación, actualice la estructura de su universo.

Causa

Está intentando importar un universo, pero desde que inició la sesión actual de Designer, el supervisor ha eliminado este universo.

Acción

Antes de que pueda importar este universo, el diseñador de universos debe volver a exportarlo al repositorio.

9.3.1.6 La conexión asociada al universo no se ha definido. Debe crear una conexión. (UX0015)

Causa

Está intentando acceder a datos del repositorio, pero el vínculo entre el dominio de universos y el dominio de seguridad se ha dañado. Ya no tiene acceso de seguridad al dominio de universos.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

9.3.1.7 No se puede actualizar la conexión localmente. (UX0016)

Causa

Está intentando actualizar su conexión al repositorio, pero hay problemas de red o la máquina que aloja a la base de datos del repositorio está fuera de servicio. Este mensaje también se puede generar durante una operación que inicia conexiones al repositorio (enviar o recuperar documentos, etc.).

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor que aloja al repositorio. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

9.3.2 UX0020 - UX0039

9.3.2.1 No se puede abrir el universo. (UX0023)

Causa

Está intentando importar un universo, pero el universo está dañado.

Acción

Elimine la versión local del universo, importe de nuevo el universo desde el repositorio e intente abrirlo.

Causa

Uno o más de los componentes del universo pueden estar dañados.

Acción

Para corregir el problema, el diseñador de universos necesita exportar al repositorio una versión de trabajo del universo que funcione.

9.3.2.2 `No se puede cargar el repositorio. (UX0028)`

Causa

Está intentando acceder a datos del repositorio, pero BusinessObjects no puede cargar el archivo kgtrep50.dll. Existe un problema con la conexión al dominio de seguridad.

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor que aloja al repositorio. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

9.3.2.3 `No se puede liberar el repositorio actual. (UX0029)`

Causa

Designer no puede liberar algunos recursos que inicializó para configurar una conexión con el repositorio.

Acción

Intente iniciar Designer una vez más.

9.3.2.4 `Este nombre de archivo de universo no existe. (UX0032)`

Causa

Está intentando importar un universo, pero el archivo del universo se ha trasladado, cambiado de nombre o eliminado de la carpeta de universos. Esta carpeta está ubicada en:

`$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\Universes`

Acción

Compruebe que el archivo del universo esté disponible físicamente y completamente accesible en la carpeta Universes. Si no puede encontrar el universo, consulte con los demás diseñadores de su sitio para determinar cuál es la ubicación posible.

9.3.2.5 `Este dominio de universos no existe. (UX0033)`

Causa

Está intentando importar un universo, pero el supervisor ha eliminado el dominio de universos.

Acción

Consulte con el supervisor para obtener información acerca del repositorio. Es posible que el dominio de universos se tenga que volver a crear.

9.3.2.6 `El ID del universo no existe en el repositorio. (UX0034)`

Causa

Está intentando importar un universo derivado, lo que significa que está vinculado a otro universo.

Los universos vinculados son universos que comparten componentes comunes, tales como parámetros, clases, objetos o uniones. Entre los universos vinculados, se dice que un universo es el núcleo, mientras que los demás son universos derivados.

En este caso, el universo núcleo se eliminó del repositorio.

Acción

Compruebe la ubicación del universo núcleo y vuelva a exportarlo al repositorio. Para obtener más información acerca de universos vinculados, consulte el *Manual del diseñador*.

9.3.2.7 `El nombre del universo no existe. (UX0036)`

Causa

Está intentando importar un universo, pero el supervisor u otro diseñador autorizado ha desplazado, cambiado de nombre o eliminado el universo.

Acción

Consulte con el supervisor o con cualquier otro diseñador autorizado. Es posible que el universo se tenga que volver a exportar al repositorio.

9.3.2.8 `El repositorio no responde (UX0037)`

Causa

Este mensaje de error aparece cuando existe un problema de conexión al repositorio. Este puede obedecer a problemas de la red o debido a que la máquina que aloja a la base de datos del repositorio está fuera de servicio. Este mensaje también se puede generar durante una operación que inicia conexiones al repositorio (enviar o recuperar documentos, enviar a Broadcast Agent, etc.).

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor que aloja al repositorio. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

9.3.2.9 `La conexión al dominio de universos ha fracasado (UX0038)`

Causa

El servidor que aloja al dominio de universos del repositorio está fuera de servicio o la conexión a la red no está funcionando.

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor que aloja al repositorio. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

Causa

Este mensaje aparece cuando hay un problema de intercambio de información con el dominio de universos del repositorio. Esto puede obedecer a la existencia de tablas dañadas en la base de datos del repositorio.

Acción

Puede que sea necesario que un supervisor vuelva a crear el repositorio.

9.3.2.10 El nombre del contexto no existe (UX0039)

Causa

Mientras se estaba ejecutando Designer, ha intentado importar o exportar un universo. Sin embargo, no se puede acceder a uno o más contextos del universo.

Acción

Para corregir el problema:

1. Abra la versión original del universo.
2. Seleccione Herramientas > Detección de contextos para que aparezca una lista de los contextos candidatos del universo.
3. Ejecute un Comprobar integridad sobre el universo.
4. Exporte una versión que funcione hacia el repositorio.

9.3.3 UX0040 - UX0049

9.3.3.1 El dominio de documentos no se ha creado en la misma cuenta de datos. No se pueden exportar las listas de valores. (UX0040)

Causa

Aunque su dominio de documentos y dominio de universos están definidos en la misma cuenta de datos, hay un problema con la tabla de lista de valores (LOV).

Una lista de valores (LOV) es un archivo que contiene los valores de los datos asociados a un objeto.

Las listas de valores (LOV) se almacenan en el dominio de documentos en una tabla denominada OBJ_X_DOCUMENTS. Sin embargo, para que se lleve a cabo una exportación de un documento con éxito, esta misma tabla también debe existir en el dominio de universos. Este no es el caso en su cuenta de datos.

Acción

Puede crear una tabla LOV manualmente, o (si es un supervisor) créela en la misma base de datos que el dominio de universos.

Ejemplo

Tiene un repositorio de desarrollo, prueba y producción, así como dominios de desarrollo, prueba y producción. Ha creado un universo con pocos objetos que tienen archivos que son listas de valores. Todos los objetos se actualizan antes de usar y exportar el universo. Las listas de valores (LOV) aparecen sin ningún problema en Designer, pero el mensaje de error anterior aparece al intentar exportar el universo.

9.3.3.2 La cuenta del dominio de documentos es diferente. No se pueden importar las listas de valores. (UX0041)

Causa

En Designer, puede ver el mensaje al importar el universo. Desde BusinessObjects, puede verlo al importar un universo (a través de Herramientas > Universos), o cuando intenta ver la listas de valores (LOV) (a través de Herramientas > Universos > Listas de valores).

El mensaje aparece cuando no se puede encontrar la lista de valores que se supone debería estar asociada al universo en el repositorio.

Acción

Para evitar este mensaje de error, exporte solo una lista de valores del universo (por ejemplo, actualice la lista de valores antes de exportar o crear el archivo .lov). El ID del universo está entonces presente en el dominio de documentos (con la lista de valores), y el dominio se reconoce como correcto.

Naturalmente, debe exportar todas las listas de valores asignadas a los objetos activando la opción **Exportarla con el universo** si desea que se importen con el universo.

9.3.3.3 No se pueden exportar las listas de valores (UX0042)

Causa

Debido a límites de tipos de datos de algunas bases de datos, el dominio de documentos (o intercambio de documentos) o la importación o exportación de archivos de documentos (.rep) no son soportados. Por lo tanto, no es posible exportar universos con listas de valores (LOV) al repositorio, ya que las listas de valores se almacenan en el dominio de documentos del repositorio.

Acción

Use una alternativa para la distribución de los archivos .lov (por ejemplo, correo electrónico o disquete), y copie los archivos .lov asociados al universo en la siguiente carpeta:

`$INSTALLDIR\Business Objects 6.0\Universes\<nombre de dominio de universos>\<nombre de universo>`

De forma alternativa, un supervisor puede crear dominios de universos y documentos en otra base de datos (Oracle, SQL Server, MS Access) manteniendo el dominio de seguridad en la misma base de datos.

9.3.3.4 No se pueden actualizar las listas de valores en el dominio de universos. (UX0043)

Causa

Una lista de valores (LOV) es un archivo que contiene los valores de los datos asociados a un objeto. Se almacena como tabla en el dominio de documentos. Este mensaje se genera al intentar volver a exportar un universo con una lista de valores asociada (la casilla de verificación **Exportar con el universo** de Designer está activada), pero los dominios de universos y documentos están en diferentes cuentas de datos.

Acción

Para exportar una lista de valores con un universo, tanto el dominio de documentos como el dominio de universos deben estar en la misma cuenta de datos. Por lo tanto, debe crear un dominio de documentos en la misma cuenta de datos que su dominio de universos.

9.3.3.5 `No se pueden importar las listas de valores (UX0044)`

Causa

Una lista de valores (LOV) es un archivo que contiene los valores de los datos asociados a un objeto y se almacena en el dominio de documentos. Este mensaje se genera cuando intenta importar un universo con una lista de valores (LOV) asociada, pero el dominio de universos y el dominio de documentos están en diferentes cuentas de datos.

Acción

Para importar una lista de valores con un universo, tanto el dominio de documentos como el dominio de universos deben estar en la misma cuenta de datos. Por lo tanto, un supervisor debe crear un dominio de documentos en la misma cuenta de datos que su dominio de universos.

9.3.3.6 `Las operaciones incrementales de exportación no están disponibles. ¿Desea exportar todo el universo? (UX0045)`

Causa

Ha realizado grandes modificaciones en su universo y está intentando exportarlas al repositorio. Sin embargo, no todas estas modificaciones se han guardado o exportado correctamente.

Acción

Haga clic en Sí para realizar una exportación total normal del universo hacia el repositorio.

9.3.3.7 No se puede bloquear el universo. (UX0046)

Causa

Normalmente, puede bloquear un universo en Designer desde el cuadro de diálogo Importar/Exportar. Esto garantiza que solo un diseñador pueda actualizar o modificar el universo en un momento dado. Sin embargo, en este caso, el universo no se puede bloquear. Esto puede ser obedecer a que:

- El universo ya está bloqueado por otro diseñador.
- No se puede acceder al dominio de universos.

Acción

Averigüe si otros diseñadores tienen acceso al universo y pídeles que desbloqueen el universo.

Si el dominio de universos está alojado en otro servidor, intente enviar un "ping" al servidor para asegurarse de que responda. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

9.3.3.8 No se puede guardar el universo. (UX0047)

Causa

Para que Designer pueda exportar un universo, antes deberá guardarlo en el disco. Sin embargo, tiene privilegios de solo lectura en el disco en el que está intentado guardar el universo, o el disco está lleno.

Acción

Intente lo siguiente:

- Vacíe su Papelera de reciclaje. Si es necesario, elimine los archivos redundantes o innecesarios, y vacíe de nuevo la Papelera de reciclaje.
- Si dispone de privilegios de solo lectura en el disco, el administrador de Windows le puede conceder privilegios de acceso total.
- Guarde el universo en otra carpeta o PC en la que tenga privilegios de escritura. En Designer, seleccione Archivo > Guardar como e indique otra ubicación para guardar su universo.

9.3.3.9 `No se puede eliminar la versión anterior de <universo>.` (UX0048)

Causa

Este mensaje se puede generar cuando intenta volver a exportar un universo al repositorio, o volver a importar el universo desde el repositorio. En ambos casos, debido a que la versión anterior del universo ya existe, primero debe eliminar la versión anterior antes de exportar/importar la nueva versión. Este mensaje se genera si no se puede acceder a la versión anterior del universo:

- en el repositorio (durante una exportación)
- en su sistema (durante una importación)

Acción

Para una exportación, intente lo siguiente:

- Si sospecha que el dominio de universos está bloqueado actualmente por otro usuario, intente exportarlo de nuevo. Si este problema ocurre con frecuencia, consulte si su base de datos del repositorio soporta un bloqueo de las hileras. En tal caso, el administrador de la base de datos puede que necesite activar manualmente esta característica.
- Compruebe la conexión con la red enviando un "ping" al servidor que aloja al dominio de universos. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

Para una importación, compruebe si tiene privilegios de solo lectura en su disco. En tal caso, solicite al administrador de Windows que le conceda privilegios de acceso total.

9.3.3.10 `<carácter> reemplazado por <carácter>` (UX0049)

Causa

Ha importado un universo pero el universo contiene caracteres inválidos en las definiciones de clase, contexto u objeto. De forma predeterminada, BusinessObjects reemplaza automáticamente estos caracteres por caracteres en blanco.

Acción

Puede continuar trabajando normalmente. Sin embargo, debe recordar que el universo que ha importado ya no es idéntico al universo del repositorio.

9.3.4 UX0050 - UX0059

9.3.4.1 `No se puede crear la carpeta de destino o el archivo del universo.` (UX0050)

Causa

Está intentando importar un universo desde el repositorio. Sin embargo, no tiene derechos de escritura en su disco local, o el disco está lleno.

Acción

Vacíe su Papelera de reciclaje. Si es necesario, elimine los archivos redundantes o innecesarios, y vacíe de nuevo la Papelera de reciclaje. Si tiene privilegios de solo lectura en la unidad raíz C:\, el administrador de Windows le puede conceder privilegios de acceso total en la unidad raíz C:\.

9.3.4.2 `Error de la base de datos` (UX0051)

Causa

Este error se puede generar cuando intenta importar o exportar un universo. El problema no tiene relación con BusinessObjects, sino con su almacén de datos.

Acción

Anote la información del error que aparece con el mensaje y consúltela en la documentación de solución de problemas de su proveedor de la base de datos.

9.3.4.3 `No se puede crear el archivo de la lista de valores.` (UX0052)

Causa

Una lista de valores (LOV) es un archivo que contiene los valores de los datos asociados a un objeto y se almacenan en el dominio de documentos. Este mensaje se genera al intentar volver a exportar un universo con una lista de valores asociada (la casilla de verificación **Exportarla con el universo** está activada, pero los dominios de universos y de documentos están en diferentes cuentas de datos.

Acción

Para exportar una lista de valores con un universo, tanto el dominio de documentos como el dominio de universos deben estar en la misma cuenta de datos. Por lo tanto, debe crear un dominio de documentos en la misma cuenta de datos que su dominio de universos.

Causa

BusinessObjects no puede crear la lista de valores (LOV) en el dominio de documentos. Esto puede obedecer a que el dominio de documentos está ubicado en una máquina servidor que está fuera de servicio o que ha perdido su conexión a la red. Como alternativa, las tablas del dominio de documentos pueden estar dañadas, o puede ser que no haya espacio suficiente en el disco.

Acción

Compruebe que exista suficiente espacio en el disco de la máquina que aloja al dominio de documentos. Elimine cualquier archivo innecesario y vacíe la Papelera de reciclaje.

De lo contrario, el supervisor necesita probar la conexión al dominio de documentos. Si el problema persiste, puede que sea necesario que el supervisor vuelva a crear el repositorio.

9.3.4.4 `No se puede abrir el archivo de la lista de valores. (UX0053)`

Causa

Una lista de valores (LOV) es un archivo que contiene los valores de los datos asociados a un objeto y se almacena en el dominio de documentos. Este mensaje se puede generar al intentar abrir un universo con una lista de valores asociada. Las tablas del dominio de documentos puede que estén dañadas.

Acción

Consulte con el administrador de su sistema.

9.3.4.5 No se puede cerrar el archivo de la lista de valores. (UX0054)

Causa

Una lista de valores (LOV) es un archivo que contiene los valores de los datos asociados a un objeto y se almacena en el dominio de documentos. Este mensaje se puede generar después de que abre un universo con una lista de valores asociada. Aunque el archivo .lov sigue abierto, usted ha perdido su conexión al dominio de documentos.

Acción

Si el dominio de documentos está alojado en un servidor diferente, intente enviar un "ping" al servidor para asegurarse que responde. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

Póngase en contacto con el administrador del sistema porque puede que el dominio de documentos esté dañado.

9.3.4.6 No se puede eliminar el archivo anterior de listas de valores. (UX0055)

Causa

Una lista de valores (LOV) es un archivo que contiene los valores de los datos asociados a un objeto y se almacena en el dominio de documentos. Este mensaje puede generarse cuando intenta volver a exportar un universo al repositorio. Debido a que una versión anterior del universo ya existe en el repositorio, primero debe eliminar la versión anterior del archivo .lov antes de exportar la nueva versión. Sin embargo, en este caso, no puede eliminar la versión anterior del archivo .lov porque no se puede acceder al dominio de documentos.

Acción

Intente lo siguiente:

- Si sospecha que el dominio de documentos está actualmente bloqueado por otro usuario, ejecute de nuevo la tarea programada. Si este problema ocurre con frecuencia, consulte si su base de datos del repositorio soporta un bloqueo de las hileras. En caso afirmativo, puede que sea necesario activar manualmente esta característica.
- Compruebe si el equipo que aloja al dominio de documentos responde enviando un "ping" al servidor. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

9.3.4.7 `No se puede escribir en el archivo de listas de valores. (UX0057)`

Causa

Una lista de valores (LOV) es un archivo que contiene los valores de los datos asociados a un objeto y se almacena en el dominio de documentos. Este mensaje se puede generar cuando intenta exportar un universo al repositorio. En este caso, no puede escribir en el archivo .lov. Esto puede obedecer a que no tiene la autorización necesaria, las tablas del dominio de documentos están llenas, o el sistema que aloja al dominio de documentos ya no tiene espacio libre en el disco.

Acción

Intente lo siguiente:

- Puede que tenga privilegios de solo lectura en el disco que aloja al dominio de documentos. Solicite al administrador de Windows que le conceda privilegios de acceso total.
- Pídale al administrador de la base de datos que aumente el espacio de la tabla del dominio de documentos.
- Libere espacio de disco en el equipo del dominio de documentos: elimine los archivos innecesarios y vacíe la Papelera de reciclaje. A continuación, intente exportar el universo nuevamente.

9.3.4.8 `No se pueden obtener los datos del archivo de listas de valores. (UX0058)`

Causa

Una lista de valores (LOV) es un archivo que contiene los valores de los datos asociados a un objeto y se almacena en el dominio de documentos. Este mensaje se puede generar al intentar abrir un universo con una lista de valores asociada. Las tablas del dominio de documentos puede que estén dañadas.

Acción

Póngase en contacto con su supervisor del sistema.

9.3.4.9 `No se puede acceder al archivo RSS. (UX0059)`

Causa

Se crea un archivo .rss para cada base de datos que está utilizando. Este archivo contiene la información de conexión necesaria y se almacena en la carpeta de la base de datos.

\$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\dataAccess\RDBMS\legacy\<nombre de base de datos>

Este error se genera si BusinessObjects no puede encontrar el archivo .rss en la carpeta de la base de datos y, por lo tanto, no puede establecer una conexión a la base de datos.

Acción

Copie una copia de seguridad del archivo .rss en la carpeta de la base de datos. Si no dispone de una copia de seguridad, el supervisor debe crear de nuevo la conexión en Supervisor.

9.3.5 UX0060 - UX0071

9.3.5.1 Utilización de un SQL erróneo. (UX0060)

Causa

Una lista de valores (LOV) es un archivo que contiene los valores de los datos asociados a un objeto y se almacena en el dominio de documentos. Este mensaje se puede generar al intentar acceder a un universo con una lista de valores asociada usando las sentencias SQL manual que ha introducido en el Editor de SQL. El SQL que utiliza puede que no sea compatible con la base de datos de la empresa.

Acción

Compruebe las versiones de SQL que soporta la base de datos de su empresa.

Causa

BusinessObjects ha encontrado un error excepcional al intentar acceder a su base de datos corporativa.

Acción

Póngase en contacto con atención al cliente de SAP BusinessObjects.

9.3.5.2 `No hay suficiente memoria. (UX0061)`

Causa

Windows no tiene suficiente memoria para ejecutar los diferentes sistemas de servidores que han sido configurados.

Acción

Debe comprobar los requisitos del sistema para asegurarse de que dispone de suficiente memoria para BusinessObjects. También puede cerrar otras aplicaciones para liberar memoria. Vacíe la Papelera de reciclaje y elimine todos los archivos innecesarios.

9.3.5.3 `No se puede iniciar la transacción para exportar <universo>. Problema relacionado con el dominio de seguridad. (UX0062)`

Causa

Está intentando exportar un universo al repositorio, pero el dominio de seguridad está ya sea inaccesible o está dañado.

Acción

Si el dominio de seguridad está albergado en un servidor diferente, intente enviar un "ping" al servidor para asegurarse de que responde. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el supervisor del sistema.

9.3.5.4 `No se puede iniciar la transacción para exportar <universo>. Problema relacionado con el dominio de documentos. (UX0063)`

Causa

Está intentando exportar un universo al repositorio, pero el dominio de documentos no está accesible o está dañado.

Acción

Si el dominio de documentos está alojado en un servidor diferente, intente enviar un "ping" al servidor para asegurarse que responde. Si la red está funcionando de forma correcta, el administrador de la base de datos debe usar el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el supervisor del sistema.

9.3.5.5 No se puede obtener información acerca del <nombre> anterior. (UX0064)

Causa

Este mensaje puede generarse cuando intenta volver a exportar un universo al repositorio. Debido a que una versión previa del universo ya existe en el repositorio, una versión previa de la lista de valores (LOV) también debe estar disponible en el dominio de documentos. Una lista de valores (LOV) es un archivo que contiene los valores de los datos asociados a un objeto.

Sin embargo, en este caso la versión anterior de la lista de valores no se puede encontrar en el dominio de documentos. Esto se debe a que el supervisor ha desplazado, cambiado de nombre o eliminado el archivo .lov.

Acción

Compruebe que la versión anterior del archivo esté todavía disponible en el dominio de documentos.

Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el supervisor del sistema.

9.3.5.6 No se puede eliminar el <nombre> anterior. (UX0065)

Causa

Este mensaje puede generarse cuando intenta volver a exportar un universo al repositorio. Debido a que una versión previa del universo ya existe en el repositorio, una versión previa de la lista de valores (LOV) también debe estar disponible en el dominio de documentos. Una lista de valores (LOV) es un archivo que contiene los valores de los datos asociados a un objeto.

El archivo se debe eliminar antes de que la nueva lista de valores (LOV) se pueda exportar. Sin embargo, en este caso la versión anterior de la lista de valores no se puede eliminar del dominio de documentos. Esto puede deberse a que usted no tiene acceso en escritura al disco del dominio de documentos.

Acción

Puede que tenga privilegios de solo lectura en el disco que aloja al dominio de documentos. Solicite al administrador de Windows que le conceda privilegios de acceso total.

9.3.5.7 No se puede terminar la transacción para exportar <universo>. Problema relacionado con el dominio de documentos. (UX0066)

Causa

Empezó a exportar un universo al repositorio, pero no puede completar la operación por que el dominio de documentos ya sea no está disponible o está dañado.

Acción

Si el dominio de documentos está alojado en un servidor diferente, intente enviar un "ping" al servidor para asegurarse que responde. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el supervisor del sistema.

9.3.5.8 No se puede terminar la transacción para exportar <universo>. Problema relacionado con el dominio de seguridad. (UX0067)

Causa

Empezó a exportar un universo al repositorio, pero no puede completar la operación porque el dominio de seguridad no está disponible o está dañado.

Acción

Si el dominio de seguridad está albergado en un servidor diferente, intente enviar un "ping" al servidor para asegurarse de que responde. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el supervisor del sistema.

9.3.5.9 Error de la base de datos durante la exportación del archivo de listas de valores. (UX0068)

Causa

Este mensaje se puede generar después de que termina el procesamiento de una tarea BusObj.exe (por ejemplo, el acceso al repositorio para enviar un documento, ejecutar una actualización, etc.). El problema se debe a la manera en que la base de datos de su repositorio ha sido configurada para manejar el acceso a los usuarios.

Acción

Compruebe con el administrador de la base de datos para asegurarse de que no esté ni llena ni dañada.

9.3.5.10 La exportación de las listas de valores se ha interrumpido. (UX0069)

Causa

Una lista de valores (LOV) es un archivo que contiene los valores de los datos asociados a un objeto y se almacena como tabla en el dominio de documentos. Este mensaje se genera cuando pierde su conexión al dominio de documentos mientras intentaba exportar un universo.

Acción

Compruebe si el repositorio responde enviando un "ping" al servidor. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si el dominio de documentos del repositorio responde.

9.3.5.11 El universo ya existe en el dominio. ¿Desea sobrescribirlo? (UX0071)

Causa

El universo que está intentando exportar tiene el mismo nombre que otro universo que ya se ha exportado al dominio de universos.

Acción

Si está actualizando un universo existente, podrá sobrescribir el universo que ya estaba en el dominio de universos. Si está exportando un nuevo universo, tendrá que cambiar de nombre del universo usando un nombre único e intentar exportarlo de nuevo.

10 Errores de aplicación Enterprise

10.1 Aplicaciones Enterprise - Errores de SAP (EAS)

Los mensajes de error de aplicaciones Enterprise de SAP incluyen:

Rango	Categoría
EAS 10001 - EAS10010	Errores de acceso de seguridad
EAS 30001	Otros errores

10.1.1 EAS 10001 - 10010

10.1.1.1 Error al recuperar lista de usuarios con la clase

CSecRfcRemoteUsersActGrp del método CSecSAPR3Binding::GetUsersInternal(). Código de error: %1. Descripción: %2. (EAS 10001)

Causa

No se han importado a su sistema SAP transportes requeridos.

Acción

Importar transportes específicos de la versión que se correspondan correctamente al sistema de SAP.

10.1.1.2 Error al recuperar lista de funciones de usuario con la clase

CSecRfcBapiGetUserDetail del método CSecSAPR3Binding::GetParentsInternal(). Código de error: %1. Descripción: %2. (EAS 10002)

Causa

No se han importado a su sistema SAP transportes requeridos.

Acción

Importar transportes específicos de la versión que se correspondan correctamente al sistema de SAP.

10.1.1.3 Error al recuperar lista de miembros de función con la clase `CSecRfcBapiUserGetlist` del método `CSecSAPR3Binding::GetChildrenInternal()`. Código de error: %1. Descripción: %2. (EAS 10003)

Causa

No se han importado a su sistema SAP transportes requeridos.

Acción

Importar transportes específicos de la versión que se correspondan correctamente al sistema de SAP.

10.1.1.4 Error al validar la pertenencia de la función con la clase `CSecRfcBapiGetUserDetail` del método `CSecSAPR3Binding::VerifyGroupMembership()`. Código de error: %1. Descripción: %2. (EAS 10004)

Causa

No se han importado a su sistema SAP transportes requeridos.

Acción

Importar transportes específicos de la versión que se correspondan correctamente al sistema de SAP.

10.1.1.5 Error al intentar iniciar sesión ya que el usuario %1 no pertenece a ninguna de las funciones necesarias -- %2 (EAS 10005)

Causa

No se han importado a su sistema SAP transportes requeridos.

Acción

Importar transportes específicos de la versión que se correspondan correctamente al sistema de SAP.

10.1.1.6 No se pasó ningún sistema de SAP como parte del nombre de usuario ni se definió ningún sistema predeterminado. La validación de la credencial de usuario no puede continuar. (EAS 10006)

Causa

El sistema predeterminado no se ha configurado para el complemento de seguridad secSAPR3 en la consola de administración central (CMC).

Acción

Configure el sistema predeterminado para el complemento de seguridad secSAPR3 en la CMC.

10.1.1.7 Error de inicio de sesión porque no se ha encontrado ninguna biblioteca sac para el sistema SAP %1. (EAS 10007)

Causa

Falta la biblioteca SNC en la ubicación especificada en la Consola de administración central (CMC).

Acción

Asegúrese de que se configuró la ruta correcta a la biblioteca SNC en la CMC.

10.1.1.8 SNC es necesario pero no está presente para el tipo de conexión solicitado; error de inicio de conexión. (EAS 10008)\n

Causa

El SNC está habilitado para el complemento de seguridad secSAPR3 en la Consola de administración Central (CMC) pero otra configuración es incorrecta.

Acción

Verifique que la configuración del complemento de seguridad secSAPR3 de SNC en la CMC y asegúrese de que son correctos.

10.1.1.9 Se encontró una excepción al intentar obtener el modo SNC para su uso con el sistema %1. (EAS 10009)

Causa

La configuración de SNC para el complemento de seguridad secSAPR3 no está configurado correctamente en la Consola de administración central (CMC).

Acción

Vuelva a configurar los ajustes de SNC para el complemento de seguridad secSAPR3 en la CMC.

10.1.1.10 Se encontró una excepción al intentar obtener la calidad de SNC para el valor Protección para su uso con el sistema %1. (EAS 10010)

Causa

La configuración de SNC para el complemento de seguridad secSAPR3 no está configurado correctamente en la Consola de administración central (CMC).

Acción

Vuelva a configurar los ajustes de SNC para el complemento de seguridad secSAPR3 en la CMC.

10.1.2 EAS 30001

10.1.2.1 Error al sincronizar la jerarquía de carpetas para la función: %1 (EAS 30001)

Causa

El usuario no tiene los permisos necesarios para publicar informes.

Acción

En la Consola de administración central (CMC), asigne el conjunto correcto de derechos para el usuario responsable de la publicación de informes. Para obtener más información sobre cómo asignar derechos, consulte el *Manual del administrador de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence* disponible en <http://help.sap.com/>.

11 Mensajes de error del marco de trabajo de cliente de la plataforma de BI (FWC)

Esta sección proporciona una lista de errores relacionados con el inicio de sesión que muestra el cliente Java.

Rango de código de error	Categoría
FWC 00001 - FWC 00009	Errores de inicio de sesión del cliente Java

11.1 (FWC 00001) El parámetro de URL `embedToken` no es válido o se ha cifrado con una contraseña que no coincide con la parametrización `logon.embed.secret`.

Causa

El valor de la opción `logon.embed.secret` configurado en `BOE.war` no coincide con el parámetro `Incrustar secreto` configurado en el portal o el `embedToken` se ha dañado.

Acción

Compruebe que el valor del parámetro `Incrustar secreto` configurado en el portal coincide con el valor de la opción `logon.embed.secret` configurada en `BOE.war`.

11.2 (FWC 00002) Falta la opción obligatoria, `{0}`, de `{1}`.

Causa

La opción especificada es un valor que no se encuentra.

Acción

Indique un valor para el nombre de opción indicado en el mensaje de error.

11.3 (FWC 00003) La opción {0} configurada en el archivo {1} tiene un valor no válido.

Causa

El valor de la opción especificada no es válido.

Acción

Indique un valor válido para el nombre de opción indicado en el mensaje de error.

11.4 (FWC 00004) <reservado>

Causa

<reservado>

Acción

<reservado>

11.5 (FWC 00005) El parámetro de URL embedToken ha caducado según la opción de configuración `logon.embed.timeout` del archivo `global.properties`.

Causa

Se está utilizando un parámetro de URL embedToken o la diferencia entre las horas de los relojes del sistema en el servidor del portal y en el servidor de BOE es superior al ajuste `logon.embed.timeout` configurado.

Acción

Cambie las horas de los relojes del sistema en el servidor del portal y en el servidor de BOE para que coincidan. También puede aumentar el valor del ajuste `logon.embed.timeout` en el archivo `global.properties` para admitir la discrepancia entre los dos servidores.

11.6 (FWC 00006) `This page has expired. Please enter your user information and try again.`

Causa

Ha transcurrido el tiempo permitido (normalmente 20 minutos) entre la visualización la página de inicio de sesión y hacer clic en el botón de "Inicio de sesión". Cuando se hizo clic en "Inicio de sesión", no se pudo completar el envío de inicio de sesión.

Acción

Introduzca sus credenciales (normalmente su contraseña) y haga clic en "Iniciar sesión" de nuevo.

11.7 (FWC 00007) `El parámetro obligatorio embedSecret no está configurado. Es necesario definirlo con el mismo valor que la opción logon.embed.secret configurada en BOE.war.`

Causa

El parámetro `embedSecret` no está establecido en la configuración de la ventana.

Acción

Establezca el parámetro `embedSecret` en el mismo valor que la opción `logon.embed.secret` configurada en `BOE.war`.

11.8 (FWC 00008) El portal encontró un error interno al procesar embedToken.

Causa

Este es un error general que el servidor del portal encuentra al procesar embedToken.

Acción

Vuelva a cargar SAP BusinessObjects Enterprise iViews Portal Archive en SAP NetWeaver Portal. Si falla esta acción, póngase en contacto con asistencia técnica de SAP.

11.9 (FWC 00009) La propiedad EmbedSecret no está configurada en el sistema con el alias: {0}.

Causa

La propiedad EmbedSecret no está configurada en la infraestructura del sistema asociada con este iView.

Acción

Establezca la propiedad EmbedSecret, en la infraestructura de sistema asociada, en el mismo valor que la opción logon.embed.secret configurada en BOE.war.

12 Errores de publicación (FBE)

Entre los mensajes de error de publicación se incluyen los siguientes:

Rango	Categoría
FBE 40000 - FBE 49999	Errores de publicación
FBE 60000 - FBE 69999	Errores de publicación

12.1 FBE 40000 - 49999

12.1.1 Se llamó al método {0} con el parámetro {1} establecido en nulo. Inicialice este parámetro. (FBE42001)

Causa

Este es un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente de SAP BusinessObjects.

12.1.2 No se ha podido localizar el complemento de post-procesamiento con clase {0}. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE42003)

Causa

No se pudo cargar un módulo de complemento de postprocesamiento.

Acción

Asegúrese de que la publicación está correctamente configurada.

12.1.3 No se pueden descargar los archivos de artefactos. ¿Se puede acceder a FRS y están correctamente configurados los permisos de acceso a archivos? (FBE42008)

Causa

Puede que se hayan eliminado algunos objetos, o puede que se hayan modificado sus derechos de seguridad de forma que el trabajo de publicación no pueda recuperarlos.

Acción

Asegúrese de que existen todos los documentos estáticos y de que tienen los derechos de seguridad adecuados, y de que el Servidor del repositorio de archivos está en funcionamiento.

12.1.4 El complemento OnPostProcessPersonalizedDocs de la publicación no está definido para un formato combinado (CeMergedFormat): {0}. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE42009)

Causa

La publicación no está configurada correctamente.

Acción

Compruebe la configuración de la publicación.

12.1.5 Se ha producido un error de E/S al intentar combinar artefactos en un archivo ZIP {0}. ¿Están configurados correctamente los permisos de acceso a archivos? (FBE42014)

Causa

Puede que se hayan eliminado algunos objetos, o puede que se hayan modificado sus derechos de seguridad de forma que el trabajo de publicación no pueda recuperarlos.

Acción

Asegúrese de que existen todos los documentos estáticos y de que tienen los derechos de seguridad adecuados, y de que el Servidor del repositorio de archivos está en funcionamiento.

12.1.6 Ya se ha procesado una instancia de publicación con ID {0} y no se puede reiniciar hasta que se haya completado la ejecución inicial. (FBE42016)

Causa

Este error se produce cuando varios servicios de trabajos de publicación intentan volver a ejecutar el mismo trabajo después de un fallo, pero solo uno de ellos puede ejecutar el trabajo.

Acción

No debe efectuarse ninguna acción; el trabajo de publicación está en funcionamiento en otro servicio.

12.1.7 Se ha especificado una expresión de regla de entrega global. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE42017)

Causa

Se programa el documento que se usa para la configuración de la regla de entrega global, pero no existe una expresión en el documento para determinar el momento en el que empezará el procesamiento de la publicación.

Acción

Compruebe la configuración de la regla de entrega global.

12.1.8 El documento de regla de entrega global con CUID {0} no es válido. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE42018)

Causa

Hubo un problema con el documento usado para la configuración de la regla de entrega global.

Acción

Asegúrese de que el documento es válido y que se ejecuta el servidor del repositorio de archivos.

12.1.9 La publicación con ID {0} tiene un documento de origen inaccesible. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE42033)

Causa

Puede que se haya eliminado de la publicación un documento de origen de la publicación durante su ejecución, o puede que haya cambiado la configuración de seguridad de forma que ya no pueda accederse a ella.

Acción

Compruebe los documentos de origen de la publicación.

12.1.10 El documento con ID {0} no utiliza la interfaz de IPublicationInfo y no se puede procesar con esta publicación. (FBE42034)

Causa

Este es un error interno.

Acción

Vuelva a instalar la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

12.1.11 El motor de informes de BusinessObjects no ha podido gestionar el tipo de informe especificado {0}. (FBE42042)

Causa

La publicación contiene un documento de origen de tipo no compatible. Puede que haya un problema con la instalación.

Acción

Vuelva a instalar la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

12.1.12 No se puede encontrar el documento estático con ID {0} durante la distribución. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE42044)

Causa

Puede que se hayan eliminado algunos objetos, o que se hayan modificado los derechos de seguridad de forma que el trabajo de publicación no pueda recuperarlos.

Acción

Asegúrese de que existen todos los documentos estáticos y de que tienen los derechos de seguridad adecuados, y de que el Servidor del repositorio de archivos está en funcionamiento.

12.1.13 No se puede encontrar el artefacto de publicación con la ID {0} durante la distribución. (FBE42045)

Causa

Puede que se hayan eliminado algunos objetos, o que se hayan modificado los derechos de seguridad de forma que el trabajo de publicación no pueda recuperarlos.

Acción

Asegúrese de que existen todos los documentos estáticos y de que tienen los derechos de seguridad adecuados, y de que el Servidor del repositorio de archivos está en funcionamiento.

12.1.14 No se puede encontrar el complemento de destino con ID de prog. {0}. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE42046)

Causa

No es posible cargar el complemento de destino. Puede que se haya eliminado un archivo de la instalación.

Acción

Vuelva a instalar la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

12.1.15 No se puede encontrar el último destinatario procesado {0} en los datos del proveedor de datos. Si la base de datos ha cambiado desde la última ejecución, vuelva a programar la publicación. (FBE42048)

Causa

Los datos del proveedor de datos cambiaron durante el procesamiento de la publicación.

Acción

Vuelva a programar la publicación para reflejar las actualizaciones más recientes en el proveedor de datos.

12.1.16 Error al ejecutar el complemento con post-distribución con clase {0}. ¿Ha configurado correctamente el complemento? (FBE42049)

Causa

Ha finalizado la distribución pero hay un problema con el complemento que se ejecutó después de la distribución.

Acción

Corrija el complemento posterior a la distribución personalizado.

12.1.17 No se han podido combinar documentos MHTML. (FBE42050)

Causa

Ocurrió un problema al intentar crear un documento mHTML.

Acción

Compruebe la configuración del formato mHTML.

12.1.18 No se ha podido encontrar parte HTML de un documento MHTML. (FBE42051)

Causa

Ocurrió un problema al intentar crear un documento MHTML.

Acción

Compruebe la configuración del formato mHTML.

12.1.19 No se ha podido encontrar un valor de perfil válido desde el principal con ID {0} para Perfil con ID {1}. (FBE42052)

Causa

Se puede especificar un valor de perfil para cada destinatario o cada grupo de destinatarios. Si el valor de perfil no se especifica o se han configurado las opciones de forma incorrecta, los destinatarios pueden ver una vista sin filtrar de los datos.

Acción

Proporcione un valor de perfil para cada destinatario.

12.1.20 Se ha producido un error en la programación del documento de regla de entrega global. (FBE42055)

Causa

Al inicio del trabajo de publicación, el documento que se usa para la configuración de la regla de entrega global se programa para poder comprobar si la regla de entrega global es verdadera. Si este trabajo de programación falla, la publicación fallará.

Acción

Compruebe el archivo de registro de publicación para obtener los motivos del error del trabajo. Asegúrese de que el documento que se usa para la configuración de la regla de entrega global se puede programar correctamente independientemente de la publicación.

12.1.21 No se puede programar un documento con ID {0} para publicación con ID {1}, debido a que no tiene suficientes permisos de acceso al documento de origen. (FBE42056)

Causa

El usuario no tiene los derechos necesarios para programar el documento de origen.

Acción

Otorgue al usuario los derechos necesarios para programar el documento de origen.

12.1.22 No se puede encontrar una expresión de filtro de perfil para el tipo de documento "{0}" para el ID de grupo o usuario {1} e ID de perfil {2}. Asegúrese de que el administrador ha establecido una expresión de filtro para el tipo de documento "{0}" en el perfil de la Consola de administración central. (FBE42057)

Causa

El perfil no dispone de una expresión de filtro definida para el tipo de documento de origen que se usa en la publicación.

Acción

En el área *Perfiles* de la Consola de administración central, seleccione el perfil que se usa en la publicación. Introduzca una expresión de filtro para dicho perfil que se corresponda con el tipo de documento de origen.

12.1.23 No se pueden descargar documentos MHTML. Póngase en contacto con el administrador para asegurarse de que el Servidor de administración central y los Servidores del repositorio de archivo de entrada y salida están funcionando correctamente. (FBE42058)

Causa

El servicio de publicación no pudo descargar el contenido e integrarlo en instancias de correo electrónico.

Acción

Asegúrese de que el Servidor de administración central y los servidores del repositorio de archivo de entrada y salida se ejecutan correctamente.

12.1.24 `No ha sido posible cargar registros administrativos en CMS: {0} (FBE42059)`

Causa

El sistema no pudo cargar los archivos de registro administrativos en el CMS (Servidor de administración central). Se realizará un intento de carga de los archivos de registro cada dos minutos, mientras la publicación esté en ejecución.

Acción

Compruebe el archivo de registro del servidor de procesamiento de Adaptive para obtener más entradas de registro.

12.1.25 `Se ha especificado un nombre de usuario de Enterprise "{1}" para un destinatario dinámico "{0}", pero no existe ningún usuario de Enterprise con dicho nombre de usuario. (FBE42060)`

Causa

Se especificó un nombre de usuario de Enterprise para un destinatario dinámico pero no existe ningún usuario de Enterprise con dicho nombre de usuario.

Acción

Corrija el nombre de usuario en el origen de destinatarios dinámicos.

12.1.26 `Se han especificado varios nombres de usuario de Enterprise para el destinatario dinámico con ID "{0}". Solo se puede especificar un nombre de usuario de Enterprise por destinatario dinámico. (FBE42061)`

Causa

El origen de destinatarios dinámicos contiene varias filas con el mismo ID de destinatario pero estas filas especifican nombres de usuario de Enterprise distintos. Solo se puede asociar un nombre de usuario de Enterprise con un ID de destinatario.

Acción

Corrija el problema en el origen de destinatarios dinámicos.

12.1.27 Se ha interrumpido inesperadamente una tarea mientras se esperaba su procesamiento para una publicación con ID {0}. (FBE42062)

Causa

Se interrumpió inesperadamente una tarea mientras esperaba para el procesamiento.

Acción

Si la publicación falla, asegúrese de que los servidores se ejecutan y vuelva a intentar la publicación.

12.1.28 No se ha podido encontrar una instancia de servicio para procesar el documento con ID "{0}", Nombre "{1}", Clase "{2}". (FBE42063)

Causa

No se pudo encontrar una instancia de servicio para procesar uno de los documentos de la publicación.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para determinar si está desplegado el servicio adecuado.

12.1.29 El servicio con ID "{0}", Nombre "{1}" alojado en el servidor con ID "{2}" no especifica la propiedad maxJobs. (FBE42064)

Causa

No se encontró un contenedor de servicio para un servidor que necesita la publicación.

Acción

Si la publicación falla, asegúrese de que los servidores se ejecutan y vuelva a intentar la publicación.

12.1.30 No se ha podido encontrar hosts de servicio para el servicio con ID "{0}",
Nombre "{1}". (FBE42066)

Causa

Los hosts del servicio no se encontraron para que la publicación use el servicio.

Acción

Si la publicación falla, asegúrese de que los servidores se ejecutan y vuelva a intentar la publicación.

12.1.31 La consulta de StatusMonitor para un estado de tareas no ha devuelto ningún
resultado para la tarea con ID "{0}". ¿Se ha eliminado el objeto? (FBE42067)

Causa

No se encontró la instancia de la publicación o un objeto secundario. Puede que se haya eliminado.

Acción

Vuelva a programar la instancia de publicación.

12.2 FBE 60000 - 69999

12.2.1 No se puede encontrar el servicio InfoStore. ¿Se está ejecutando y se ha configurado correctamente el servicio de administración central (CMS)? (FBE 60002)

Causa

No es posible acceder al servicio InfoStore del Servidor de administración central.

Acción

Asegúrese de que puede conectarse al CMS y de que éste está en funcionamiento.

12.2.2 Se ha detectado una Excepción de SDK. ¿Se está ejecutando y se ha configurado correctamente el servicio de administración central (CMS)? (FBE 60003)

Causa

El SDK de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence ha devuelto un error.

Acción

Asegúrese de que puede conectarse al CMS y de que éste está en funcionamiento.

12.2.3 No se puede determinar el ID del remitente de la publicación en una instancia de publicación '{0}' (ID: {1}): no se puede continuar con el procesamiento. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE 60004)

Causa

El sistema no pudo determinar bajo qué credenciales de usuario se ejecuta la publicación.

Acción

Asegúrese de que la publicación esté correctamente configurada y de que tiene los permisos necesarios para ejecutarla.

12.2.4 No es posible determinar el ID de titular de publicación en la instancia de publicación '{0}' (ID: {1}): El tratamiento no puede continuar. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE 60005)

Causa

El sistema no pudo determinar bajo qué credenciales de usuario se ejecuta la publicación.

Acción

Asegúrese de que la publicación esté correctamente configurada y de que tiene los permisos necesarios para ejecutarla.

12.2.5 Se ha producido un error en una distribución a destino {0}. Destinatario: {1}, ámbito del documento: {2}. {3} (FBE 60013)

Causa

El servicio de Publicación no pudo entregar la publicación a un destinatario.

Acción

Asegúrese de que el destino está correctamente configurado en la publicación. Compruebe la dirección de correo electrónico del destinatario, la configuración del servidor SMTP, la configuración del FTP o la configuración del disco para asegurar que son correctos.

12.2.6 No se puede encontrar ningún documento distribuible en el lote de ámbito con ID {0}. Compruebe la configuración de la publicación y asegúrese de que el servicio de administración central (CMS) se está ejecutando. (FBE 60016)

Causa

El servicio de Publicación no pudo encontrar los documentos de publicación para distribuirlos a los destinatarios. Puede que no se hayan generado correctamente los resultados intermedios del procesamiento de la publicación, o que la publicación no esté configurada correctamente.

Acción

Asegúrese de que la publicación está configurada correctamente y que se está ejecutando el CMS.

12.2.7 Tipo de destino no admitido: {0}. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE 60019)

Causa

Se especificó un destino desconocido para la publicación.

Acción

Compruebe la configuración de su publicación, y corríjala si es necesario.

12.2.8 No se han podido completar los identificadores de eventos de post-distribución en el lote de ámbito con SI_ID {0}. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE 60022)

Causa

Las extensiones de publicación posteriores a la entrega no se pudieron ejecutar.

Acción

Compruebe la configuración de la publicación y asegúrese de que las extensiones de la publicación están configuradas correctamente.

12.2.9 Falta un documento estático con ID {0} para el lote de ámbito con SI_ID {1}, ámbito {2}. (FBE 60025)

Causa

Durante el procesamiento de la publicación, no se pudo encontrar un documento de origen estático.

Acción

Compruebe la configuración de la publicación y asegúrese de que todos los documentos a los que se hace referencia existen en el repositorio del CMS.

12.2.10 Falta un documento de publicación con SI_ID de documento de origen {0}, formato {1} para el lote de ámbito con ID {2}, ámbito {3}. (FBE 60026)

Causa

Durante el procesamiento de la publicación, no se pudo encontrar el documento de origen.

Acción

Compruebe la configuración de su publicación y asegúrese de que existen en el repositorio de CMS todos los documentos a los que se hace referencia.

12.2.11 Configuración de complemento no válida para el complemento: {0}. ¿Ha configurado correctamente la publicación? (FBE 60027)

Causa

Se configuró de forma incorrecta una extensión de publicación especificada para la publicación.

Acción

Asegúrese de que las extensiones de la publicación que se usan para la publicación están configuradas correctamente.

12.2.12 No se ha podido ejecutar el complemento de post-distribución {0} para el lote de ámbito {1} [destinatarios "{2}" a "{3}"]. (FBE 60029)

Causa

La extensión de publicación posterior a la entrega no se pudo ejecutar.

Acción

Compruebe la configuración de la publicación y asegúrese de que las extensiones de la publicación están configuradas correctamente.

12.2.13 No se puede otorgar permisos de Visualización/ViewInstance en el artefacto con ID {0} para un objeto de lote de ámbito con ID {1}. ¿Está todo configurado correctamente? (FBE 60033)

Causa

El servicio de publicación no pudo configurar los derechos en las instancias de publicación.

Acción

Asegúrese de que el usuario que ejecuta la publicación dispone de los permisos adecuados para configurar los derechos.

12.2.14 No se puede encontrar ningún documento distribuible en el lote de ámbito con ID {0}, ámbito {1}. (FBE 60034)

Causa

El Servicio de publicación no encontró documentos que distribuir.

Acción

Asegúrese de que la publicación está configurada correctamente.

12.2.15 No se puede entregar ningún artefacto porque no tiene permiso para "Suscribirse a publicaciones" en el destinatario empresarial \"{0}\" (ID {1}). Póngase en contacto con el administrador de la plataforma de BusinessObjects Business Intelligence para que le otorgue este permiso. (FBE 60036)

Causa

El publicador necesita el derecho "Programar en destino" en todos los destinatarios de Enterprise especificados para la publicación para que el sistema pueda entregarles las instancias de publicación.

Acción

Conceda al publicador el derecho "Programar en el destino" en todos los destinatarios de Enterprise especificados para la publicación. Además, el publicador puede eliminar los destinatarios de Enterprise para los que no se ha concedido este derecho.

12.2.16 Esperando a que se complete la tarea de distribución. ID de tarea:%1, nombre:%2, clase:%3 en estado %4 (FBE 60037)

Causa

Un trabajo de publicación distribuye instancias actualmente.

Acción

Esto no es un error y no se debe realizar ninguna acción.

12.2.17 No hay direcciones Para o CC en las opciones de SMTP: Sin una dirección no se podrá realizar la entrega por correo electrónico. La dirección Para o CC debería incluir una dirección de correo electrónico o el marcador de posición %SI_EMAIL_ADDRESS%. (FBE 60038)

Causa

Las opciones de destino de correo electrónico definidas para la publicación no incluyen dirección de correo electrónico en Para o CC. Esto provocará que la entrega del correo electrónico falle.

Acción

Agregue una dirección de correo electrónico o el marcador de posición %SI_EMAIL_ADDRESS% en el campo **Para** o **CC** al configurar las opciones de destino de correo electrónico para la publicación.

12.2.18 Se ha intentado sustituir un marcador de posición %SI_EMAIL_ADDRESS%, pero la dirección de correo electrónico del destinatario con nombre de usuario "{0}" está vacía o no se encuentra. (FBE 60039)

Causa

Un marcador de posición %SI_EMAIL_ADDRESS% se usó en el campo de opción de destino pero no había disponible ninguna dirección de correo electrónico para uno de los destinatarios.

Acción

Si el destinatario es un destinatario de Enterprise, use la CMC para introducir una dirección de correo electrónico para el usuario. Si el destinatario es un destinatario dinámico, en la sección **Destinatarios dinámicos**, asegúrese de que la **Dirección de correo electrónico** se asigna a una columna en el origen de destinatario dinámico y que no hay entradas vacías en la columna.

12.2.19 Saltear la limpieza del lote y de los artefactos del perímetro porque Auditing está activado. (FBE 60040)

Causa

La limpieza de la instancia no puede funcionar si está habilitada la auditoría.

Acción

Deshabilite la auditoría o deshabilite la limpieza de la instancia para la publicación.

12.2.20 No se pueden descargar documentos MHTML. Póngase en contacto con el administrador para asegurarse de que el Servidor de administración central y los Servidores del repositorio de archivo de entrada y salida están funcionando correctamente. (FBE 60041)

Causa

El servicio de publicación no pudo descargar el contenido e incrustarlo en las instancias de correo electrónico.

Acción

Asegúrese de que se están ejecutando el Servidor de administración central y los servidores del repositorio de archivos de entrada y de salida.

12.2.21 Se ha especificado una expresión no válida {0} para el documento de regla de entrega global con ID: {1}. La comprobación de regla de entrega global no puede continuar. ¿La publicación está configurada correctamente? (FBE 60100)

Causa

El documento que se usa para la configuración de la regla de entrega global contiene una expresión no válida.

Acción

Compruebe la configuración de la publicación e introduzca una expresión de regla de entrega válida en el documento.

12.2.22 El documento de regla de entrega global con ID {0} no es válido. ¿La publicación está configurada correctamente? (FBE 60101)

Causa

El servicio de publicación no pudo encontrar el documento especificado para la configuración de la regla de entrega global.

Acción

Asegúrese de que el documento especificado existe en el CMS.

12.2.23 Error al programar el documento de regla de entrega global con ID {0}: {1} (FBE 60105)

Causa

El servicio de publicación no pudo programar el documento usado para la configuración de la regla de entrega global.

Acción

Asegúrese de que la cuenta de usuario del publicador tiene suficientes derechos para programar el documento.

12.2.24 No se puede consultar el documento de regla de entrega global con ID {0}.
(FBE 60106)

Causa

El servicio de publicación no pudo recuperar el documento usado para la configuración de la regla de entrega global.

Acción

Asegúrese de que dispone de los derechos de visualización en el documento.

12.2.25 Esperando a que se complete la tarea de regla de entrega global. ID de
tarea:%1, nombre:%2, clase:%3 en estado %4 (FBE 60107)

Causa

Un trabajo de publicación está evaluando actualmente la regla de entrega global.

Acción

Esto no es un error y no se debe realizar ninguna acción.

12.2.26 Error de complemento de post-procesamiento. No se puede crear una instancia
de clase de complemento {0}. (FBE 60208)

Causa

No se pudo cargar un módulo de complemento de postprocesamiento.

Acción

Asegúrese de que la publicación está correctamente configurada.

12.2.27 El servicio de publicación no se inicia o se reinició mientras se ejecutaba la tarea de publicación. (FBE 60211)

Causa

El servicio de publicación no se inicia o se reinició mientras se ejecutaba el trabajo de publicación. Es posible que el servidor que aloja el servicio de publicación se haya detenido o que se haya reiniciado.

Acción

Asegúrese de que el servidor que aloja el servicio de publicación se ejecuta. Consulte los registros del servidor en busca de errores graves. Vuelva a intentar la instancia de publicación.

12.2.28 Las publicaciones de WebI son solo compatibles con los métodos de envío masivo "Una búsqueda de base de datos para todos los destinatarios" y "Una búsqueda de base de datos por destinatario". (FBE 60212)

Causa

La publicación del documento de Interactive Analysis usa un método de envío masivo de informes no admitido.

Acción

En la sección **Avanzado**, cambie el método de envío masivo de informes.

12.2.29 Esta publicación hace referencia a un objeto de perfil con ID {0} que ya no existe en el sistema. (FBE 60213)

Causa

La publicación hace referencia a un objeto de perfil que ya no existe en el sistema.

Acción

Edite la configuración de personalización para la publicación de modo que no usen el objeto de perfil no válido.

12.2.30 Falta un documento estático con ID {0} para el lote de ámbito con ID {1}, ámbito {2}. (FBE 60216)

Causa

Durante el procesamiento de la publicación, no se encontró una instancia de un documento estático especificado en la publicación.

Acción

Pruebe a programar la publicación de nuevo o póngase en contacto con el soporte técnico de SAP BusinessObjects.

12.2.31 No se puede encontrar un documento de publicación con ID de documento de origen {0}, formato {1} para el lote de ámbito con ID {2}, ámbito {3}. (FBE 60217)

Causa

Durante el procesamiento de la publicación, no se encontró una instancia de un documento de origen.

Acción

Vuelva a intentar la publicación o póngase en contacto con SAP BusinessObjects para obtener soporte técnico.

12.2.32 El artefacto de complemento {0} con ID {1} para el lote de ámbito con ID {2} no especifica un destino. (FBE 60218)

Causa

Durante el procesamiento de la publicación, se generó un artefacto de complemento que no contiene información de destino.

Acción

Si usted es un desarrollador de complementos de publicaciones, esto puede dar errores en los complementos. De lo contrario, se trata de un error de procesamiento interno. Póngase en contacto con el vendedor o con SAP Business Objects para obtener soporte técnico.

12.2.33 Un artefacto {0} con ID {1} para el lote de ámbito con ID {2} no contiene suficiente información para distribuir. (FBE 60219)

Causa

Durante el procesamiento de la publicación, se generó un artefacto o artefacto de complemento con información insuficiente para la distribución.

Acción

Si usted es un desarrollador de complementos de publicaciones, esto puede dar errores en los complementos. De lo contrario, se trata de un error de procesamiento interno. Póngase en contacto con el vendedor o con SAP Business Objects para obtener soporte técnico.

12.2.34 Se ha producido un error al recuperar objetos de documento para el lote de ámbito con ID {0}. (FBE 60220)

Causa

Durante el procesamiento de la publicación, ocurrió un error al recuperar documentos para la distribución.

Acción

Se trata de un error de procesamiento interno. Póngase en contacto con el vendedor o con SAP BusinessObjects para obtener soporte técnico.

12.2.35 Se ha seleccionado un modo masivo no admitido para esta publicación. (FBE 60224)

Causa

El modo de envío masivo de informes seleccionado para esta publicación no se admite.

Acción

Cambie el modo de envío masivo de informes de la publicación.

12.2.36 {0} publicaciones no admiten el método masivo "Una búsqueda de base de datos para todos los destinatarios". (FBE 60225)

Causa

El modo de envío masivo de informes **Una búsqueda de base de datos para todos los destinatarios** no se admite para este tipo de publicación.

Acción

Cambie el modo de envío masivo de informes para la publicación.

12.2.37 {0} publicaciones no admiten el método masivo "Una búsqueda de base de datos para cada lote de destinatarios". (FBE 60226)

Causa

El modo de envío masivo de informes **Una búsqueda de base de datos para cada lote de destinatarios** no se admite para este tipo de publicación.

Acción

Cambie el modo de envío masivo de informes para la publicación.

12.2.38 {0} publicaciones no admiten el método masivo "Una búsqueda de base de datos por destinatario". (FBE 60227)

Causa

El modo de envío masivo de informes **Una búsqueda de base de datos por destinatario** no se admite para este tipo de publicación.

Acción

Cambie el modo de envío masivo de informes para la publicación.

12.2.39 {0} publicaciones no admiten el método masivo seleccionado. (FBE 60228)

Causa

El modo de envío masivo de informes seleccionado es desconocido o no se admite para este tipo de publicación.

Acción

Cambie el modo de envío masivo de informes para la publicación.

12.2.40 No se puede ejecutar redistribución para principal(es) {0} porque no son los destinatarios de la publicación original. (FBE 60314)

Causa

Se agregaron destinatarios adicionales a la publicación antes de que la publicación se ejecutara de nuevo.

Acción

Programa un nuevo trabajo de publicación para que tenga lugar la distribución a los nuevos destinatarios.

12.2.41 No se puede ejecutar la redistribución para destinatario(s) dinámico(s) {0} porque no son los destinatarios originales de la publicación. (FBE 60315)

Causa

Se agregaron destinatarios adicionales a la publicación antes de que la publicación se ejecutara de nuevo.

Acción

Programa un nuevo trabajo de publicación para que tenga lugar la distribución a los nuevos destinatarios.

12.2.42 No se puede encontrar una expresión de filtro de perfil para el tipo de documento "{0}" para el ID de grupo o usuario '{1}' (ID: {2}) y el perfil '{3}' (ID: {4}). Asegúrese de que el administrador ha establecido una expresión de filtro para el tipo de documento "{0}" en el perfil de la Consola de administración central (CMC). (FBE 60317)

Causa

El perfil no dispone de una expresión de filtro definida para el tipo de documento de origen de la publicación. Por ejemplo, puede que el usuario esté ejecutando una publicación con documentos de Interactive Analysis, pero que el perfil no disponga de una expresión de filtro de Interactive Analysis válida definida.

Acción

En el área *Perfiles* de la Consola de administración central, seleccione el perfil que usa la publicación y, a continuación, introduzca una expresión de filtro mediante la sintaxis que corresponda al tipo de documento de origen.

12.2.43 El usuario que programó la publicación no tiene derechos de visualización de uno de los principales destinatarios de Enterprise con ID {0}. (FBE 60318)

Causa

Para ejecutar una publicación, el publicador debe tener derechos de visualización en todos los destinatarios de Enterprise especificados para la publicación.

Acción

Conceda el derecho de visualización al publicador en todos los destinatarios de Enterprise.

12.2.44 El usuario que programó la publicación no tiene derechos de visualización de uno de los principales destinatarios de Enterprise excluidos con ID {0}. (FBE 60319)

Causa

Para ejecutar una publicación, el publicador debe disponer de derechos de visualización en todos los destinatarios de Enterprise excluidos.

Acción

Conceda el derecho de visualización al publicador en todos los destinatarios de Enterprise excluidos.

12.2.45 El usuario que programó la publicación no tiene los derechos de visualización sobre el perfil con ID {0}. (FBE 60320)

Causa

Para ejecutar una publicación, el publicador debe tener derechos de visualización en todos los perfiles usados por la publicación.

Acción

Conceda el derecho de visualización al publicador en todos los perfiles usados por la publicación.

12.2.46 El usuario que programó la publicación no tiene derechos de visualización en el grupo con ID {0} que es un grupo superior del principal '{1}' (ID {2}). No se aplicará ningún valor de perfil procedente de este grupo ni de sus grupos superiores. (FBE 60321)

Causa

El publicador no tiene el derecho de visualización de uno de los grupos a los que pertenece un destinatario de publicación. No se aplicarán los valores de perfil que se apliquen a este grupo ni a ningún grupo principal.

Acción

Conceda el derecho de visualización al publicador en todos los grupos a los que pertenezcan los destinatarios de la publicación. Puede ignorar esta advertencia si no se aplica ninguno de los valores de perfil a los grupos afectados.

12.2.47 Se ha alcanzado el límite de {0} destinatarios por publicación. No se ha procesado el usuario {1} con ID {2}. (FBE 60322)

Causa

Se alcanzó el límite de destinatarios por publicación. No se procesarán destinatarios después de sobrepasarse el límite.

Acción

Reduzca el número de destinatarios de la publicación u obtenga una licencia para incrementar el valor límite de destinatarios.

12.2.48 No se puede redistribuir una instancia de publicación con ID {0}, debido a que no se entregaron artefactos para la ubicación de Enterprise determinada. (FBE 60323)

Causa

La publicación no tiene configurada la ubicación Enterprise determinada como destino.

Acción

Configure *Ubicación de Enterprise determinada* como el destino para la publicación y, a continuación, programe la publicación para ejecutar de modo que pueda volver a distribuir instancias más tarde en caso necesario.

12.2.49 No se puede localizar de forma precisa la publicación con SI_ID {0} o el lote de ámbito con SI_ID {1}. ¿Está configurada correctamente la publicación y se está ejecutando el Servidor de administración central (CMS)? (FBE 60400)

Causa

Puede que algunos objetos se hayan eliminado, o que se hayan modificado sus derechos de seguridad y que el trabajo de publicación no pueda recuperarlos.

Acción

Asegúrese de que existen todos los documentos estáticos, de que tiene los derechos de seguridad correctos y de que el Servidor del repositorio de archivos está activo y en funcionamiento.

12.2.50 `Se ha obtenido una excepción durante el post-procesamiento. (FBE 60401)`

Causa

Ocurrió un error durante la etapa de procesamiento posterior.

Acción

Asegúrese de que se están ejecutando el servicio de publicación y el servidor del repositorio de archivos.

12.2.51 `No se puede recuperar un identificador de evento de publicación de post-procesamiento (el post-procesamiento se omitirá). (FBE 60402)`

Causa

Las publicaciones pueden tener un paso de procesamiento posterior, como la intercalación de PDF o el empaquetado de instancias en ZIP, pero en esta publicación el paso de procesamiento posterior no se ha especificado o no es válido.

Acción

Este podría ser un estado normal, que no requiere ningún tipo de acción si no es necesario el paso de postprocesamiento. De lo contrario, compruebe la configuración de propiedades de la publicación.

12.2.52 `No se han encontrado ámbitos en el lote de ámbito con SI_ID {0}. ¿Está todo configurado correctamente? (FBE 60404)`

Causa

El trabajo de publicación no puede recuperar determinados objetos porque se eliminaron o se modificaron sus derechos de seguridad.

Acción

Asegúrese de que existen todos los documentos estáticos y de que los usuarios tienen los derechos necesarios. Asegúrese de que el servidor del repositorio de archivos se está ejecutando.

12.2.53 Error de complemento de post-procesamiento. La clase {0} de complemento arrojó una excepción. (FBE 60405)

Causa

Ocurrió un error durante el paso de procesamiento posterior.

Acción

Si se instaló y usó un complemento de procesamiento posterior personalizado, corrija la excepción en el complemento personalizado. Si se usó un complemento de procesamiento posterior estándar, no debería provocar una excepción. Póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente.

12.2.54 La clase {0} de complemento de post-procesamiento devolvió un conjunto de objetos de información nulos o con valor cero. (FBE 60406)

Causa

El paso de procesamiento posterior no produjo resultados.

Acción

Si se instaló y usó un complemento de procesamiento posterior personalizado, corrija el problema en el complemento personalizado. Si se usó un complemento de procesamiento posterior estándar, no debería generar un resultado vacío. Póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente.

12.2.55 No se puede encontrar un complemento de post-procesamiento que coincida con el nombre de clase especificado: {0}. (FBE 60408)

Causa

No hay especificado en la publicación ningún complemento de postprocesamiento.

Acción

Asegúrese de que la publicación está correctamente configurada.

12.2.56 Se ha creado un artefacto generado por complemento que no implementa IPublicationInfo. Es posible que el artefacto no se distribuya correctamente: Título = '{0}', Clase = '{1}' (FBE 60409)

Causa

Este es un error interno.

Acción

Vuelva a instalar la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

12.2.57 Se ha obtenido una excepción al aplicar los artefactos generados por complemento creados mediante la clase de complemento de post-procesamiento {0}. (FBE 60410)

Causa

El sistema no pudo almacenar los resultados de un trabajo de publicación.

Acción

Asegúrese de que el servidor del repositorio de archivos se está ejecutando.

12.2.58 Se ha obtenido una excepción al crear un artefacto generado por complemento con progID {0} para la clase de complemento de post-procesamiento {1}. (FBE 60411)

Causa

Este mensaje de error podría estar provocado por una instalación corrupta.

Acción

Vuelva a instalar la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

12.2.59 Ocurrió una excepción al intentar recuperar documentos de artefacto y estáticos para este contexto: ScopeBatch = {0}, Destino = {1}, Clase de complemento = {2} (FBE 60412)

Causa

Se eliminaron algunos objetos o se modificaron sus derechos y el trabajo de publicación no puede recuperarlos.

Acción

Asegúrese de que existen todos los documentos estáticos y de que los usuarios tienen los derechos adecuados.
Asegúrese de que el servidor del repositorio de archivos se está ejecutando.

12.2.60 Ocurrió una excepción al intentar ordenar los documentos de artefacto y estáticos (según el orden del documento de origen) para este contexto: ScopeBatch = {0}, Destino = {1}, Clase de complemento= {2} (FBE 60413)

Causa

La publicación no está correctamente configurada.

Acción

Asegúrese de que la publicación está correctamente configurada.

12.2.61 Ocurrió una excepción al intentar recuperar los documentos de origen de la publicación. (FBE 60414)

Causa

Puede que se hayan eliminado algunos objetos o que se hayan modificado sus derechos de seguridad, y que el trabajo de publicación no pueda recuperarlos.

Acción

Asegúrese de que existen todos los documentos estáticos y de que los usuarios tienen los derechos de seguridad adecuados. Asegúrese de que el servidor del repositorio de archivos se está ejecutando.

12.2.62 Documento de nivel de ámbito de omisión de postprocesamiento con SI_ID: {0} que no aparece como un documento de origen en la publicación. ¿La publicación está configurada correctamente? (FBE 60415)

Causa

Este es un error interno.

Acción

Póngase en contacto con atención al cliente de SAP BusinessObjects.

12.2.63 Se ha producido un error en la programación de la tarea de documento "{2}"
(ID: {0}): {1} (FBE 60502)

Causa

Error de procesamiento de un documento dentro de una publicación. Entre las causas de un fallo de procesamiento se incluyen parámetros no definidos, conexiones a bases de datos incorrectamente configuradas, o el hecho de que el publicador no tiene derechos suficientes sobre determinados objetos o carpetas.

Acción

Programe el documento de forma independiente y asegúrese de que se ejecuta correctamente. Aplique los mismos ajustes de configuración al documento origen que se encuentra dentro de la publicación.

12.2.64 No hay ningún documento programable en la publicación. (FBE 60503)

Causa

Puede que se hayan eliminado algunos objetos, o puede que se hayan modificado sus derechos de seguridad de forma que el trabajo de publicación no pueda recuperarlos.

Acción

Asegúrese de que existen todos los documentos estáticos y de que tienen los derechos de seguridad adecuados, y de que el Servidor del repositorio de archivos está en funcionamiento.

12.2.65 La lista de documentos en las publicaciones contiene un valor vacío. ¿Está todo configurado correctamente? (FBE 60504)

Causa

Puede que se hayan eliminado algunos objetos, o que se hayan modificado los derechos de seguridad de forma que el trabajo de publicación no pueda recuperarlos.

Acción

Asegúrese de que existen todos los documentos estáticos y de que tienen los derechos de seguridad adecuados, y de que el Servidor del repositorio de archivos está en funcionamiento.

12.2.66 El documento '{0}' no es un documento de publicación válido y no se puede publicar. (FBE 60505)

Causa

Se envió un documento que no formaba parte de una publicación a un servicio de publicación para su procesamiento.

Acción

Puede que la instalación esté dañada. Vuelva a instalar la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

12.2.67 No se pueden agregar asignaciones de campos de documento a un documento de destino. ¿Está todo configurado correctamente? (FBE 60506)

Causa

Al especificar la configuración de la personalización para los destinatarios dinámicos, se asignaron de forma incorrecta las columnas en el origen de destinatarios dinámicos.

Acción

Asegúrese de que el origen de destinatarios dinámico contiene la información necesaria para la personalización, que existen las columnas de la base de datos y que están correctamente escritas, que la capa semántica puede leer desde el origen de datos y de que el informe muestra los datos necesarios para la personalización.

12.2.68 El documento '{0}' no tiene exactamente 1 instancia que contenga información de estado (era 0 o >1 o no se pudo recuperar). (FBE 60507)

Causa

Puede que se hayan eliminado algunos objetos, o que se hayan modificado los derechos de seguridad de forma que el trabajo de publicación no puede recuperarlos.

Acción

Asegúrese de que existen todos los documentos estáticos y de que tienen los derechos de seguridad adecuados, y de que el Servidor del repositorio de archivos está en funcionamiento.

12.2.69 Esperando a que se complete la tarea de programación. ID de tarea:%1, nombre:%2, clase:%3 en estado %4 (FBE 60509)

Causa

Actualmente un trabajo de publicación está procesando un informe.

Acción

Esto no es un error y no se debe realizar ninguna acción.

12.2.70 Advertencia al ejecutar la tarea de documento "{0}" (id {1}): {2} (FBE 60510)

Causa

El trabajo del documento es correcto con una advertencia.

Acción

Consulte la documentación en busca del mensaje de advertencia concreto.

12.2.71 Se ha producido un error al procesar el documento "{0}" (id {1}): {2} (FBE 60512)

Causa

El trabajo del documento se completó, pero ocurrieron errores durante el procesamiento.

Acción

Asegúrese de que el documento de origen se puede procesar correctamente fuera de la publicación.

12.2.72 Advertencia al procesar documento "{0}" (id {1}): {2} (FBE 60513)

Causa

El trabajo del documento se completó, pero ocurrieron advertencias durante el procesamiento.

Acción

Asegúrese de que el documento de origen se puede procesar correctamente fuera de la publicación.

12.2.73 No se ha podido iniciar el procesamiento del documento debido a parámetros no válidos (FBE 60600)

Causa

Los parámetros esenciales son nulos en el motor de procesamiento de documentos.

Acción

Póngase en contacto con atención al cliente de SAP Business Objects.

12.2.74 No se ha podido procesar la clase {0} del complemento para la publicación (FBE 60601)

Causa

El complemento de escritorio no contiene información de publicación.

Acción

Asegúrese de que la publicación está configurada correctamente.

12.2.75 {0} excepción, Mensaje: {1} (FBE 60602)

Causa

Ocurrieron excepciones irrecuperables. El procesador puede estar intentando detener o experimentar problemas, o existe un problema con la instalación de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Acción

Póngase en contacto con atención al cliente de SAP Business Objects.

13 Mensajes de error de GUI

Los mensajes de error diversos se dividen en los siguientes rangos y categorías:

- Mensajes de error de GUI (GUI)
- Mensajes de error de GUI (USU)

13.1 Mensajes de error de GUI (GUI)

Los mensajes de error de GUI se dividen en los siguientes rangos y categorías:

Rango	Categoría
GUI0003 - GUI0006	GUI

13.1.1 El nombre del archivo contiene caracteres prohibidos. (GUI0003)

Causa

Ha intentado guardar un universo con un nombre que contiene caracteres no autorizados. Esta restricción se puede deber:

- al conjunto de caracteres autorizados en la base de datos en la que reside el repositorio de BusinessObjects
- a las opciones definidas por el supervisor desde el módulo Supervisor, que limitan los caracteres permitidos en el repositorio

Acción

Use otro nombre para guardar su universo. Si el problema persiste, consulte con el supervisor de BusinessObjects qué conjunto de caracteres está autorizado para los universos.

13.1.2 Archivo no encontrado. Compruebe que el nombre del archivo sea correcto. (GUI0005)

Causa

Ha intentado abrir un informe de BusinessObjects introduciendo un nombre de archivo que no existe.

Acción

Introduzca el nombre correcto del archivo, o use el botón Subir un nivel del cuadro de diálogo Abrir para localizar el informe deseado.

13.1.3 Ruta <nombre> no encontrada. Compruebe que el nombre de la ruta sea correcto. (GUI0006)

Causa

Ha intentado abrir un informe de BusinessObjects usando un nombre de ruta incorrecto. El informe puede existir pero no en la ubicación que ha especificado.

Acción

En el cuadro de diálogo Abrir, use el botón Subir un nivel para localizar el informe.

13.2 Mensajes de error de GUI (USU)

Los mensajes de error de GUI se dividen en los siguientes rangos y categorías:

Rango	Categoría
USU0001	GUI

13.2.1 No se puede encontrar <nombre>. Compruebe que todos los componentes estén correctamente instalados. (USU0001)

Causa

Ha seleccionado el comando Manual del usuario del menú Ayuda de la aplicación BusinessObjects pero no aparece ningún manual. Los manuales en pantalla, que están en formato PDF de Acrobat, puede que no estén instalados en su disco duro.

Acción

Compruebe el contenido de la carpeta de idioma los manuales en pantalla de sus archivos de BusinessObjects. Si no hay archivos PDF, tendrá que instalarlos usando el programa de instalación de BusinessObjects. Este programa también instala Acrobat Reader, que le permite leer estos archivos.

14 Mensajes de la herramienta de diseño de información

Los errores de la herramienta de diseño de información tienen las siguientes categorías y rangos:

- Mensajes de error de la herramienta de diseño de información (IDT)
- Mensajes de error de las asignaciones de comprobación de integridad (CIM)
- Mensajes de error de las asignaciones de comprobación de seguridad (CSM)

14.1 Mensajes de error de la herramienta de diseño de información (IDT)

Las categorías de los mensajes de error de la herramienta de diseño de información (IDT) incluyen lo siguiente:

Rango	Categoría
IDT 09501 - IDT 019511	Convirtiendo universos
IDT 15020 - IDT 15025	Conexiones

14.1.1 IDT095... Convirtiendo universos

14.1.1.1 El archivo de universo se debe generar con una versión del producto más reciente. Ruta del archivo de universo: {0}. (IDT 09501)

Causa

El universo que intenta convertir se ha generado con una versión del paquete de BusinessObjects anterior a la XI 3.0. No es posible convertir el universo con la herramienta de diseño de información.

Acción

Abra el universo en la herramienta de diseño de universos (versión BI 4) y vuelva a guardarlo. Vuelva a iniciar la conversión en la herramienta de diseño de información.

14.1.1.2 No se puede abrir el archivo de universo. Compruebe que este archivo no esté dañado. (IDT 09502)

Causa

Puede que el archivo de universo esté dañado.

Acción

Abra el universo con la herramienta de diseño de universos para asegurarse de que es válido y vuelva a guardarlo.

14.1.1.3 No se admite la conversión de los universos OLAP. (IDT 09503)

Causa

El universo es OLAP. No es posible convertir universos OLAP con la herramienta de diseño de información.

Acción

Vuelva a crear el universo OLAP en la herramienta de diseño de información.

14.1.1.4 No se admite la conversión de universos con procedimientos almacenados. (IDT 09504)

Causa

El universo tiene procedimientos almacenados. No se puede convertir un universo de procedimiento almacenado con la herramienta de diseño de información.

Acción

Vuelva a crear el universo en la herramienta de diseño de información.

14.1.1.5 No se admite la conversión de universos protegidos desde un archivo. Use la opción para convertir desde un repositorio. (IDT 09505)

Causa

No es posible realizar la conversión de universos protegidos desde un archivo.

Acción

Convierta los universos desde un repositorio.

14.1.1.6 No se puede convertir el universo. El universo debe tener una conexión asignada en la herramienta de diseño de universos. (IDT 09506)

Causa

El universo que intenta convertir no tiene una conexión.

Acción

En la herramienta de diseño de universos, establezca una conexión válida y guarde el universo. Vuelva a iniciar la conversión.

14.1.1.7 No se admite la conversión de universos con una conexión con Data Federator. (IDT 09507)

Causa

El universo que intenta convertir se ha definido en un origen de un servicio de federación de datos. No es posible convertir el universo con la herramienta de diseño de información.

Acción

Vuelva a crear el universo en la herramienta de diseño de información.

14.1.1.8 No se puede leer el universo principal %s en el repositorio. (IDT 09508)

Causa

Un error evita que el universo se pueda leer.

Acción

Compruebe que los universos principales se han exportado correctamente.

14.1.1.9 No se puede leer el universo en el repositorio. (IDT 09509)

Causa

Un error evita que el universo se pueda leer.

Acción

Compruebe que el universo se ha exportado correctamente.

14.1.1.10 No se admite la conversión de un universo protegido con contraseña. Elimine la contraseña en la herramienta de diseño de universos. (IDT 095010)

Causa

No es posible realizar la conversión de un universo protegido mediante contraseña.

Acción

Elimine la contraseña en la herramienta de diseño de universos. Vuelva a iniciar la conversión.

14.1.1.11 Su perfil de usuario no le permite convertir un universo. (IDT 095011)

Causa

Su perfil de usuario no le permite convertir un universo.

Acción

Compruebe con el administrador del sistema si tiene los derechos de repositorio necesarios.

14.1.2 IDT 15... Conexiones

14.1.2.1 No se puede guardar la conexión {0}. (IDT 15020)

Causa

No se puede guardar la conexión.

Acción

Compruebe si la conexión ya existe en el repositorio. En este caso, elimínelo antes de guardar.

14.1.2.2 No se puede actualizar la conexión {0}. (IDT 15021)

Causa

No se puede actualizar la conexión.

Acción

Compruebe si la conexión que se va a actualizar ya existe en el repositorio.

14.1.2.3 Consulta de repositorio no válida. Compruebe si la conexión existe en el repositorio. (IDT 15022)

Causa

No se puede encontrar la conexión en el repositorio.

Acción

Compruebe si la conexión existe en el repositorio.

14.1.2.4 El tipo de servidor {0} es desconocido. (IDT 15023)

Causa

El tipo de servidor es desconocido.

Acción

No se admite el tipo de servidor que se usa actualmente.

14.1.2.5 No se puede conectar al servidor del repositorio {0}. Póngase en contacto con el administrador. (IDT 15024)

Causa

No se puede conectar al repositorio.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para obtener acceso al repositorio.

14.1.2.6 No se puede recuperar la conexión desde el repositorio. Compruebe si existe la conexión en el repositorio y si dispone de los derechos necesarios. (IDT 15025)

Causa

No se puede recuperar la conexión del repositorio.

Acción

Compruebe si existe la conexión en el repositorio y que dispone de los derechos necesarios para recuperarla.

14.2 Mensajes de error de las asignaciones de comprobación de integridad (CIM)

Los mensajes de error de mensajes de comprobación de integridad (CIM) incluyen lo siguiente:

Rango	Categoría
CIM01100 - CIM01117	Tablas y columnas
CIM 01120 - CIM 01123	Variables
CIM 01140 - CIM 01145	Columnas de entrada
CIM01200 - CIM01200	Conexiones
CIM 01300 - CIM 01305	Combinaciones
CIM 01400 - CIM 01429	Expresiones de objeto
CIM 01500 - CIM 01514	Contextos
CIM 01601 - CIM 01620	Parámetros y listas de valores
CIM01700 - CIM01705	Definiciones de consultas
CIM 01800 - CIM 01800	Dependencias de recurso

14.2.1 CIM 01100... Tablas y columnas

14.2.1.1 `Falta una clave primaria en la tabla {0}. (CIM 01100)`

Causa

A la tabla le falta una clave primaria.

Acción

Actualice la tabla mediante la detección de claves automática.

14.2.1.2 `La tabla {0} no está vinculada a ninguna otra tabla. (CIM 01101)`

Causa

La tabla no está vinculada a otra tabla.

Acción

En la infraestructura de datos, cree una unión entre una tabla y otra o elimine la tabla si no se necesita.

14.2.1.3 `La tabla {0} a la que se hace referencia en la infraestructura de datos {1} no existe en la base de datos. (CIM 01102)`

Causa

La tabla no existe en el origen de datos.

Acción

Agregue la tabla al origen de datos o compruebe que el nombre de la tabla no ha cambiado.

14.2.1.4 Se ha detectado una columna nueva {0} en la tabla de la base de datos {1}. (CIM 01103)

Causa

Se ha detectado una nueva columna en la tabla en el origen de datos.

Acción

Abra la infraestructura de datos en el editor y ejecute Actualizar estructura

14.2.1.5 La columna {0} en la tabla {1} no existe en la tabla de la base de datos. (CIM 01104)

Causa

La tabla en el origen de datos no coincide con la tabla en la infraestructura de datos.

Acción

Abra la infraestructura de datos en el editor y ejecute Actualizar estructura.

14.2.1.6 La columna {0} en la tabla {1} tiene un tipo de datos indeterminado. (CIM 01105)

Causa

El tipo de datos de la columna no está determinado.

Acción

Abra la infraestructura de datos en el editor y ejecute Actualizar estructura.

14.2.1.7 La columna {0} a la que se hace referencia en la tabla {1} no tiene el mismo tipo de datos que en la tabla de la base de datos. (CIM 01106)

Causa

El tipo de datos de una columna del origen de datos es diferente del tipo de datos en la infraestructura de datos.

Acción

Abra la infraestructura de datos en el editor y ejecute Actualizar estructura.

14.2.1.8 La columna calculada {0} a la que se hace referencia en la tabla {1} contiene SQL no válido. (CIM 01107)

Causa

La expresión SQL no se analizó correctamente para la columna calculada.

Acción

En la infraestructura de datos, edite y valide la expresión para la columna calculada.

14.2.1.9 La expresión SQL para la tabla derivada {0} de la infraestructura de datos {1} está vacía. (CIM 01110)

Causa

La tabla derivada tiene una expresión SQL vacía.

Acción

En la infraestructura de datos, edite y valide la tabla derivada.

14.2.1.10 La expresión SQL para la tabla derivada {0} de la infraestructura de datos {1} no es válida. (CIM 01111)

Causa

La expresión SQL para la tabla derivada no es válida.

Acción

En la infraestructura de datos, edite y valide la tabla derivada.

14.2.1.11 La tabla de alias {0} en la infraestructura de datos {1} no hace referencia a ninguna tabla. (CIM 01113)

Causa

La tabla de alias no hace referencia a ninguna tabla.

Acción

En la infraestructura de datos, vuelva a introducir la tabla de alias basada en una tabla existente.

14.2.1.12 La tabla {0} a la que hace referencia la tabla de alias {1} no existe en la infraestructura de datos {2}. (CIM 01114)

Causa

La tabla a la que hace referencia la tabla de alias ya no existe en la infraestructura de datos.

Acción

En la infraestructura de datos, elimine la tabla de alias. Puede volver a introducir la tabla de alias basada en una tabla existente.

14.2.1.13 La expresión para la columna calculada {0} en la tabla {1} está vacía.
(CIM 01116)

Causa

La expresión de la columna calculada está vacía.

Acción

En la infraestructura de datos, edite y valide la expresión para la columna calculada.

14.2.1.14 El tipo de datos para la columna calculada {0} en la tabla {1} es diferente del tipo de datos detectado. (CIM 01116)

Causa

El tipo de datos de la columna calculada no es correcto.

Acción

En la infraestructura de datos, actualice el tipo de datos para la columna calculada.

14.2.1.15 La expresión SQL para la columna calculada {0} en la tabla {1} no es válida. (CIM 01117)

Causa

La expresión para la columna calculada no es válida y no se ha analizado correctamente.

Acción

En la infraestructura de datos, edite y valide la expresión para la columna calculada.

14.2.2 CIM 0120... Variables

14.2.2.1 La variable {0} referenciada en la tabla {1} no existe en el origen de datos. (CIM01121)

Causa

La variable no existe en el origen de datos.

Acción

Abra la infraestructura de datos en el editor y ejecute Actualizar estructura.

14.2.2.2 Se ha detectado una variable nueva {0} en la tabla {1} en el origen de datos. (CIM01122)

Causa

Se ha detectado una nueva variable en la tabla desde el origen de datos.

Acción

Abra la infraestructura de datos en el editor y ejecute Actualizar estructura.

14.2.2.3 La variable {0} de la tabla {1} no tiene las mismas propiedades que la variable del origen de datos. (CIM01123)

Causa

Las propiedades de la variable son distintas en la infraestructura de datos desde las propiedades de la variable en el origen de datos.

Acción

Abra la infraestructura de datos en el editor y ejecute Actualizar estructura.

14.2.3 CIM 01140... Columnas de entrada

14.2.3.1 La columna de entrada '{0}' es obligatoria, pero no tiene ningún valor asignado. (CIM01143)

Causa

La columna de entrada es obligatoria, pero no tiene ningún valor asignado.

Acción

En la infraestructura de datos, edite la columna de entrada y proporcione un valor o un parámetro.

14.2.3.2 La columna de entrada '{0}' hace referencia al parámetro '{1}', que pide un tipo de datos incompatible con la columna de entrada. (CIM01144)

Causa

La columna de entrada y su parámetro asociado tienen tipos de datos incompatibles.

Acción

En la infraestructura de datos, edite el parámetro y modifique el tipo de datos, o edite la columna de entrada y proporcione otro parámetro con tipo de datos compatible.

14.2.3.3 La columna de entrada '{0}' hace referencia al parámetro '{1}', que pide más de un valor. (CIM01145)

Causa

El parámetro asociado con esta columna de entrada permite varios valores. Solo se admiten peticiones para un valor único.

Acción

En la infraestructura de datos, edite el parámetro y modifíquelo para permitir valores únicos, o edite la columna de entrada y proporcione otro parámetro que solo permita valores únicos.

14.2.4 CIM 01200... Conexiones

14.2.4.1 La conexión {0} no es válida: {1}. (CIM 01200)

Causa

No se puede acceder al origen de datos al que se hace referencia en la conexión.

Acción

Compruebe que la conexión a la que se hace referencia en la infraestructura de datos sea válida. Actualice los parámetros según sea necesario.

14.2.5 CIM 01300... Combinaciones

14.2.5.1 La combinación {0} de la infraestructura de datos {1} no tiene ningún vínculo de tabla válido. (CIM 01300)

Causa

La definición de la combinación no es válida.

Acción

En la infraestructura de datos, edite la combinación y asegúrese de que todas las columnas y tablas a las que se hace referencia sean válidas.

14.2.5.2 La tabla {0} implicada en la combinación no se encontró en la infraestructura de datos {1}. (CIM 01301)

Causa

La definición de la combinación no es válida.

Acción

En la infraestructura de datos, edite la combinación y asegúrese de que todas las columnas y tablas a las que se hace referencia sean válidas.

14.2.5.3 La columna {0} implicada en la combinación no se encontró en la infraestructura de datos {1}. (CIM 01302)

Causa

La definición de la combinación no es válida.

Acción

En la infraestructura de datos, edite la combinación y asegúrese de que todas las columnas y tablas a las que se hace referencia sean válidas.

14.2.5.4 La cardinalidad de la combinación {0} de la estructura de datos {1} no está determinada. (CIM 01304)

Causa

La cardinalidad de la combinación no está determinada.

Acción

En la infraestructura de datos, edite la combinación y detecte la cardinalidad o defínala manualmente.

14.2.5.5 La combinación {0} de la infraestructura de datos {1} tiene una cardinalidad diferente de la cardinalidad detectada. (CIM 01305)

Causa

La cardinalidad de la combinación es diferente de la cardinalidad detectada.

Acción

En la infraestructura de datos, edite la combinación y detecte la cardinalidad.

14.2.6 CIM 01400... Expresiones de objeto

14.2.6.1 El objeto empresarial ''{0}'' no es un universo. (CIM 01400)

Causa

El universo no posee el objeto empresarial.

Acción

Incida el objeto empresarial en un universo.

14.2.6.2 El objeto en el que se basa el objeto empresarial '{0}' no es válido.
(CIM 01401)

Causa

El objeto empresarial está basado en un objeto de origen que falta o que no es válido.

Acción

En la capa empresarial, edite el objeto y seleccione la expresión SQL o MDX.

14.2.6.3 No se pudo ejecutar la expresión para el objeto empresarial '{0}'.
Compruebe las propiedades del objeto. (CIM 01403)

Causa

El objeto empresarial está basado en un objeto de origen que falta o que no es válido.

Acción

En la capa empresarial, edite el objeto y seleccione la expresión SQL o MDX.

14.2.6.4 El objeto empresarial '{0}' devuelve un tipo de datos incorrecto. (CIM 01404)

Causa

El objeto empresarial tiene un tipo de datos no válido.

Acción

En la capa empresarial, edite el objeto y seleccione la expresión SQL o MDX.

14.2.6.5 El objeto empresarial '{0}' no es válido. (CIM 01405)

Causa

El objeto empresarial no tiene nombre o el nombre no es válido.

Acción

En la capa empresarial, edite el nombre del objeto empresarial.

14.2.6.6 El valor del orden de resolución debe ser un número (CIM 01406)

Causa

El indicador tiene un valor de orden de resolución no válido.

Acción

En la capa empresarial, edite el indicador e introduzca un valor numérico para el orden de resolución.

14.2.6.7 La función de agregación no puede estar vacía. (CIM 01407)

Causa

La función de agregación está vacía.

Acción

En la capa empresarial, edite la expresión del indicador y agregue una función de agregación.

14.2.6.8 El nombre del indicador ya está en uso en la capa empresarial. (CIM 01408)

Causa

La ratio calculada definida en la capa empresarial ya usa el nombre.

Acción

En la capa empresarial, edite el indicador y cambie el nombre.

14.2.6.9 La expresión MDX no hace referencia a la dimensión [MEASURES]. (CIM 01409)

Causa

La expresión MDX para el indicador no hace referencia a la dimensión [MEASURES].

Acción

En la capa empresarial, edite el indicador y valide la expresión MDX.

14.2.6.10 Ninguna jerarquía especificada. (CIM 01410)

Causa

No se ha definido ninguna jerarquía para el miembro calculado.

Acción

En la capa empresarial, edite el miembro calculado y asigne una jerarquía.

14.2.6.11 Un miembro calculado dentro de la misma jerarquía ya usa este nombre.
(CIM 01411)

Causa

Otro miembro calculado dentro de la misma jerarquía ya usa el nombre del miembro calculado.

Acción

En la capa empresarial, edite el miembro calculado y cambie el nombre.

14.2.6.12 La expresión MDX no hace referencia a la jerarquía asignada al miembro calculado. (CIM 01412)

Causa

Falta la jerarquía en la expresión MDX para el miembro calculado.

Acción

En la capa empresarial, edite el miembro calculado y asigne una jerarquía.

14.2.6.13 No se ha especificado ninguna jerarquía para el conjunto con nombre. (CIM 01413)

Causa

Falta la jerarquía en la expresión MDX para el conjunto con nombre.

Acción

En la capa empresarial, edite el conjunto con nombre y asigne una jerarquía.

14.2.6.14 Otro conjunto con nombre ya usa este nombre (CIM 01414)

Causa

Un conjunto con nombre definido en la capa empresarial ya usa el nombre.

Acción

En la capa empresarial, edite el conjunto con nombre y cambie el nombre.

14.2.6.15 La expresión MDX contiene el operador "crossjoin". El conjunto con nombre puede mostrar un comportamiento inesperado en el tiempo de la consulta. (CIM 01415)

Causa

La expresión MDX para el conjunto con nombre contiene el operador "crossjoin".

Acción

En la capa empresarial, edite el conjunto con nombre y valide la expresión MDX.

14.2.6.16 La expresión MDX no hace referencia a la jerarquía asignada al conjunto con nombre. (CIM 01416)

Causa

Falta jerarquía en la definición para el conjunto con nombre.

Acción

En la capa empresarial, edite el conjunto con nombre y asigne una jerarquía.

14.2.6.17 El valor del idioma debe ser un número. (CIM 01417)

Causa

El valor de idioma para el indicador o miembro calculado no es válido.

Acción

En la capa empresarial, edite la expresión MDX para el indicador o miembro calculado e introduzca un valor numérico para el idioma.

14.2.6.18 La dimensión '{0}' no hace referencia a una jerarquía OLAP válida. (CIM 01418)

Causa

La dimensión no hace referencia a una jerarquía OLAP.

Acción

En la capa empresarial, edite la dimensión e introduzca un nombre único de jerarquía válido.

14.2.6.19 La dimensión asociada '{0}' debe hacer referencia a una jerarquía OLAP válida. (CIM 01419)

Causa

La dimensión asociada no hace referencia a una jerarquía OLAP válida.

Acción

En la capa empresarial, edite la dimensión e introduzca un nombre único de jerarquía válido.

14.2.6.20 Un indicador predefinido en el servidor OLAP ya usa el nombre (buscar la cadena [Measures].[{0}] en el catálogo OLAP). (CIM 01420)

Causa

El nombre del indicador ya está en uso en un indicador definido en el origen de datos OLAP.

Acción

Buscar la cadena [Measures].[{0}] en el catálogo OLAP. En la capa empresarial, edite el indicador y cambie el nombre.

14.2.6.21 Un conjunto con nombre predefinido en el servidor OLAP ya usa el nombre (CIM 01421)

Causa

Un conjunto con nombre definido en el origen de datos OLAP ya usa el nombre del conjunto con nombre.

Acción

En la capa empresarial, edite el conjunto con nombre y cambie el nombre.

14.2.6.22 La expresión del objeto empresarial "{0}" está vacía. (CIM 01422)

Causa

La expresión SQL o MDX del objeto está vacía.

Acción

En la capa empresarial, edite el objeto e introduzca una expresión SQL o MDX válida.

14.2.6.23 Expresión no válida. Error al analizar la expresión para el objeto empresarial "{0}": {1} (CIM 01423)

Causa

La expresión SQL o MDX del objeto empresarial no es válida.

Acción

En la capa empresarial, edite el objeto e introduzca una expresión SQL o MDX válida.

14.2.6.24 Error de conexión al servidor OLAP. No se puede comprobar el nombre de objeto. (CIM 01424)

Causa

La aplicación no puede conectarse al origen de datos OLAP para comprobar que no está ya en uso el nombre del indicador o del conjunto con nombre.

Acción

Compruebe que la conexión funciona correctamente.

14.2.6.25 El nombre del objeto empresarial no puede estar vacío. (Ruta principal: {0}). (CIM 01425)

Causa

El nombre del objeto empresarial está vacío.

Acción

En la capa empresarial, edite el objeto empresarial e introduzca un nombre.

14.2.6.26 El objeto empresarial tiene un nombre duplicado. (Ruta principal: {0}).
(CIM 04126)

Causa

Dos objetos en la capa empresarial tienen el mismo nombre.

Acción

En la capa empresarial, edite uno de los objetos y cambie el nombre.

14.2.6.27 No se puede analizar la expresión. El analizador no reconoce el objeto "{0}". (CIM 04127)

Causa

La expresión contiene un tipo de objeto no admitido.

Acción

En la capa empresarial, edite el objeto y cambie y valide la expresión.

14.2.6.28 No se ha definido ninguna función de agregación en la expresión SQL para el indicador '{0}'. (CIM 01428)

Causa

El indicador no tiene establecida ninguna función de agregación.

Acción

En la capa empresarial, edite el objeto y defina una función de agregación en la instrucción SELECT.

14.2.6.29 El nombre del objeto empresarial no puede finalizar con un espacio. (CIM 01429)

Causa

El nombre del objeto empresarial finaliza con un carácter en blanco.

Acción

En la capa empresarial, edite el objeto y elimine los espacios en blanco al final del nombre.

14.2.7 CIM 01500... Contextos

14.2.7.1 El contexto "{0}" de la infraestructura de datos "{1}" no es válido. (CIM 01501)

Causa

Se encontraron bucles en la ruta de unión al comprobar el contexto.

Acción

En la infraestructura de datos, resuelva los bucles mediante la herramienta de visualización de bucles del panel Alias y contextos.

14.2.7.2 El contexto seleccionado "{0}" en la infraestructura de datos "{1}" contiene una combinación excluida que genera un producto cartesiano. (CIM 01502)

Causa

Una combinación excluida en el contexto genera un producto cartesiano.

Acción

En la infraestructura de datos, edite el contexto y revise las combinaciones excluidas.

14.2.7.3 El contexto comprobado "{0}" de la infraestructura de datos "{1}" está incompleto. (CIM 01503)

Causa

El contexto no es válido.

Acción

En la infraestructura de datos, edite y valide el contexto.

14.2.7.4 El bucle "{0}" de la infraestructura de datos "{1}" no está bien resuelto por los contextos (CIM 01511)

Causa

Los contextos no han resuelto todavía un bucle en la infraestructura de datos.

Acción

En el editor de la infraestructura de datos, abra el panel Alias y contextos y use los iconos del panel Bucles para ver los bucles en la infraestructura de datos. Agregue o valide los contextos para resolver el bucle no resuelto.

14.2.7.5 El bucle "{0}" de la infraestructura de datos "{1}" no está bien resuelto por los contextos no válidos. (CIM 01512)

Causa

Un bucle en la infraestructura de datos no está resuelto todavía debido a contextos no válidos.

Acción

En el editor de la infraestructura de datos, abra el panel Alias y contextos y use los iconos del panel Bucles para ver los bucles en la infraestructura de datos. Valide los contextos para resolver el bucle no resuelto.

14.2.7.6 El bucle "{0}" de la infraestructura de datos "{1}" contiene contextos no válidos. (CIM 01513)

Causa

Un bucle en la infraestructura de datos contiene contextos no válidos.

Acción

En el editor de la infraestructura de datos, abra el panel Alias y contextos y use los iconos del panel Bucles para ver los bucles en la infraestructura de datos. Valide los contextos usados para resolver el bucle.

14.2.7.7 Ningún contexto ha resuelto el bucle "{0}" de la infraestructura de datos "{1}". (CIM 01514)

Causa

Ningún contexto ha resuelto todavía un bucle en la infraestructura de datos.

Acción

En el editor de la infraestructura de datos, abra el panel Alias y contextos y use los iconos del panel Bucles para ver los bucles en la infraestructura de datos. Agregue contextos para resolver el bucle no resuelto.

14.2.8 CIM 01600... Parámetros y listas de valores

14.2.8.1 La lista de valores "{0}" debe tener al menos una columna en la tabla de datos (CIM 01601)

Causa

La tabla de valores no hace referencia a ninguna columna de la tabla.

Acción

Edite la lista de valores (en la estructura de datos o capa empresarial) y asegúrese de que se haga referencia a, al menos, una columna.

14.2.8.2 Configure la opción Filtrar antes de usar como Falso para la lista de valores "{0}". (CIM 01602)

Causa

La opción *Forzar a usuarios a filtrar valores antes de usar* no es válida para la lista de valores.

Acción

En la capa empresarial, edite la lista de valores y quite la selección de la opción *Forzar a usuarios a filtrar valores antes de usar*.

14.2.8.3 Configure la opción Actualización automática como Verdadero para la lista de valores "{0}". (CIM 01603)

Causa

La opción *Actualización automática antes de usar* está establecida incorrectamente.

Acción

Edite la lista de valores (en la capa empresarial o en la infraestructura de datos) y ajuste la opción *Actualización automática antes de usar*.

14.2.8.4 Configure la opción Permitir que los usuarios busquen valores en la base de datos como Falso para la lista de valores "{0}". (CIM 01604)

Causa

La opción *Permitir que los usuarios busquen valores en la base de datos* está establecida incorrectamente.

Acción

En la capa empresarial, edite la lista de valores y quite la selección de la opción *Permitir que los usuarios busquen valores en la base de datos*.

14.2.8.5 Deshabilite la opción Tiempo de espera de consulta para la lista de valores "{0}". (CIM 01605)

Causa

La opción *Se ha superado el tiempo de espera de ejecución de consulta* no es válida para la lista de valores.

Acción

Edite la lista de valores (en la capa empresarial o en la infraestructura de datos) y anule la selección de la opción *Se ha superado el tiempo de espera de ejecución de consulta*.

14.2.8.6 Deshabilite la opción Máximo de filas para la lista de valores "{0}".
(CIM 01606)

Causa

La opción *Número máx. de filas* no es válida para la lista de valores.

Acción

Edite la lista de valores (en la capa empresarial o en la infraestructura de datos) y anule la selección de la opción *Número máx. de filas*.

14.2.8.7 Error en la secuencia de comandos SQL. (CIM 01607)

Causa

Ha ocurrido un error en la expresión SQL para la lista de valores.

Acción

Edite la lista de valores (en la estructura de datos o en la capa empresarial) e introduzca y valide una expresión SQL.

14.2.8.8 No se pudo encontrar una conexión disponible para la lista de valores.
(CIM 01608)

Causa

La conexión a la que hace referencia la lista de valores no está disponible.

Acción

Compruebe que la conexión a la que se hace referencia en la infraestructura de datos o en la capa empresarial está disponible.

14.2.8.9 `No se encontraron datos disponibles para la lista de valores. (CIM 01609)`

Causa

No se ha encontrado la estructura de datos a la que hace referencia la lista de valores.

Acción

Edite la lista de valores (en la estructura de datos o en la capa empresarial) y compruebe la validez del origen de datos al que se hace referencia.

14.2.8.10 `Configure la opción Permitir que los usuarios busquen valores en la base de datos como Falso para la lista de valores "{0}". (CIM 01610)`

Causa

La opción *Permitir que los usuarios busquen valores en la base de datos* está establecida incorrectamente.

Acción

En la capa empresarial, edite la lista de valores y quite la selección de la opción *Permitir que los usuarios busquen valores en la base de datos*.

14.2.8.11 `El nombre del parámetro está vacío. (CIM 01611)`

Causa

El parámetro no tiene nombre.

Acción

Revise los parámetros de la infraestructura de datos y de la capa empresarial para asegurarse de que tienen nombres.

14.2.8.12 El tipo de datos del parámetro {0} está vacío, es desconocido, o distinto al tipo de datos de la columna Lista de valores. (CIM 01612)

Causa

El tipo de datos del parámetro está establecido de forma incorrecta.

Acción

Edite el parámetro (en la estructura de datos o en la capa empresarial) y establezca el tipo de datos para que sea coherente con el tipo de datos de origen.

14.2.8.13 La petición "{0}" debe tener una Pregunta (CIM 01613)

Causa

El parámetro no tiene un texto de petición asociado.

Acción

Edite el parámetro (en la estructura de datos o en la capa empresarial) e introduzca un texto de petición.

14.2.8.14 Si la opción "Petición compatible con índices" está seleccionada, también tiene que estar seleccionada la opción "Seleccionar solo de la lista". (CIM 01614)

Causa

La opción *Seleccionar solo de la lista* no está seleccionada para la lista de valores.

Acción

Edite el parámetro (en la infraestructura de datos o en la capa empresarial) y seleccione la opción *Seleccionar solo de la lista* para las listas de valores asociados.

14.2.8.15 Los valores predeterminados para la petición están vacíos. (CIM 01615)

Causa

El parámetro no tiene definidos valores predeterminados.

Acción

Edite el parámetro (en la estructura de datos o en la capa empresarial) e introduzca valores predeterminados para la petición.

14.2.8.16 La columna seleccionada en la lista de valores asociada con el parámetro "{0}" no es válida. (CIM 01616)

Causa

La columna seleccionada en la lista de valores asociada no es válida.

Acción

Edite el parámetro (en la estructura de datos o en la capa empresarial) y seleccione otra columna para la lista de valores asociada.

14.2.8.17 La lista de valores contiene referencias circulares. (CIM 01617)

Causa

La lista de valores contiene referencias circulares.

Acción

Edite la lista de valores (en la infraestructura de datos o en la capa empresarial) y valide la expresión SQL.

14.2.8.18 El análisis de la sentencia SQL genera errores. Compruebe si el SQL es correcto. (CIM 01618)

Causa

La lista de valores contiene SQL no válido que no se puede analizar.

Acción

Edite la lista de valores (en la infraestructura de datos o en la capa empresarial) y valide la expresión SQL.

14.2.8.19 Se han devuelto errores al ejecutar la sentencia SQL. Compruebe si el SQL es correcto. (CIM 01619)

Causa

La lista de valores contiene SQL no válido que no se puede ejecutar en la base de datos.

Acción

Edite la lista de valores (en la infraestructura de datos o en la capa empresarial) y valide la expresión SQL.

14.2.8.20 La función @Execute no se admite en la expresión SQL para una lista de valores. (CIM 01620)

Causa

La expresión de la lista de valores contiene la función @Execute. La función @Execute no se admite en la lista de valores.

Acción

Edite la lista de valores (en la infraestructura de datos o en la capa empresarial) y elimine @Execute de la expresión.

14.2.9 CIM 01700... Definiciones de consultas

14.2.9.1 La definición de consulta para "{0}" está vacía. (CIM 01700)

Causa

La consulta no tiene definición.

Acción

Edite la consulta y compruebe la validez.

14.2.9.2 La definición de consulta para "{0}" no se puede analizar. (CIM 01701)

Causa

No se puede analizar la definición de consulta.

Acción

Edite la consulta y valide la expresión de consulta.

14.2.9.3 La consulta "{0}" no tiene expresión de consulta. (CIM 01702)

Causa

La consulta no tiene definición.

Acción

Edite la consulta y compruebe la validez.

14.2.9.4 La consulta "{0}" hace referencia a un objeto ({1}) que falta del universo. (CIM 01703)

Causa

La consulta hace referencia a un objeto que ya no está en el universo.

Acción

Edite la consulta para hacer referencia a otro objeto o actualice el universo para obtener el objeto que falta.

14.2.9.5 La consulta "{0}" no tiene objetos de resultado. (CIM 01704)

Causa

La consulta no tiene objetos de resultado.

Acción

Edite la consulta y compruebe que se devuelvan objetos.

14.2.9.6 La consulta "{0}" dispone de consultas combinadas con un recuento de objetos de resultado incoherente. (CIM 01705)

Causa

La consulta dispone de consultas combinadas con un recuento de objetos de resultado incoherente.

Acción

Edite la consulta y valide la expresión de consulta combinada.

14.2.10 CIM 01800... Dependencias de recurso

14.2.10.1 `No se encontró el recurso "{0}".` (CIM 01800)

Causa

El recurso hace referencia a otro recurso que no se ha encontrado.

Acción

Compruebe la validez del recurso. Compruebe si los recursos se han movido, eliminado o se ha cambiado el nombre.

14.3 Mensajes de error de Comprobar asignaciones de seguridad (CSM)

Las categoría del mensaje de error Comprobar asignación de seguridad incluye lo siguiente:

Errores de CSM	Categoría
CSM 00001 - CSM 00017	Errores de perfil de seguridad de datos: restricciones de tablas y filas, asignación de tablas y sustituciones de conexiones.
CSM 00100 - CSM 00118	Integridad del perfil de seguridad empresarial: crear consulta, mostrar datos y filtros.

14.3.1 CSM 00001... Perfiles de seguridad de datos

14.3.1.1 `El perfil de seguridad de datos seleccionado "{0}" contiene una infraestructura de datos no válida. Compruebe si la infraestructura de datos existe o si contiene al menos una tabla.` (CSM 00001)

Causa

La infraestructura de datos a la que se hace referencia no es válida.

Acción

Compruebe la validez de la infraestructura de datos. La infraestructura de datos debería contener al menos una tabla. Ejecute una comprobación de la integridad de la infraestructura de datos.

14.3.1.2 Una restricción de filas del perfil de seguridad de datos seleccionado "{0}" contiene una tabla restringida que no está definida en la infraestructura de datos. Corrija la definición de la restricción de filas. (CSM 00002)

Causa

La tabla definida en la restricción de filas no se encuentra en la infraestructura de datos.

Acción

Edite la restricción de filas del perfil de seguridad de datos y cambie la tabla a la que se hace referencia.

14.3.1.3 Una restricción de filas del perfil de seguridad de datos seleccionado "{0}" contiene una tabla restringida no definida. Defina una tabla restringida nueva. (CSM 00003)

Causa

La tabla restringida definida en la restricción de fila está vacía.

Acción

Edite la restricción de filas del perfil de seguridad de datos y cambie la tabla a la que se hace referencia.

14.3.1.4 La asignación de tablas del perfil de seguridad de datos seleccionado "{0}" contiene una tabla original "{1}" no definida en la infraestructura de datos. Compruebe la definición de la tabla original. (CSM 00004)

Causa

La tabla original definida en la sustitución de tabla no se encuentra en la infraestructura de datos.

Acción

Edite la sustitución de tabla del perfil de seguridad de datos y corrija la referencia a la tabla original.

14.3.1.5 La tabla a la que se hace referencia en el perfil de seguridad de datos seleccionado "{0}" contiene una tabla de sustitución no definida. Defina una nueva tabla de sustitución válida para la tabla original "{1}". (CSM 00005)

Causa

La tabla definida en la sustitución de tabla no se encuentra en la infraestructura de datos o en el origen de datos.

Acción

Edite la sustitución de tabla del perfil de seguridad de datos y corrija la referencia a la tabla de sustitución.

14.3.1.6 La asignación de tablas del perfil de seguridad de datos seleccionado "{0}" contiene una tabla de sustitución "{1}" que es un alias. Las tablas de alias no se admiten como tablas de sustitución. (CSM 00006)

Causa

La tabla definida como sustitución es una tabla de alias en la infraestructura de datos. Las tablas de alias no se pueden utilizar como tablas de sustitución.

Acción

Edite la sustitución de tabla del perfil de seguridad de datos y defina una tabla estándar de la infraestructura de datos o una tabla de base de datos como tabla de sustitución.

14.3.1.7 La asignación de tablas del perfil de seguridad de datos seleccionado "{0}" contiene una tabla de sustitución "{1}" que es una tabla derivada. Las tablas derivadas no se admiten como tablas de sustitución. (CSM 00007)

Causa

La tabla definida como sustitución es una tabla derivada en la infraestructura de datos. Las tablas derivadas no se pueden utilizar como tablas de sustitución.

Acción

Edite la sustitución de tabla del perfil de seguridad de datos y defina una tabla estándar de la infraestructura de datos o una tabla de base de datos como tabla de sustitución.

14.3.1.8 La asignación de conexión del perfil de seguridad de datos seleccionado "{0}" contiene una conexión original no definida como origen de datos en la infraestructura de datos Compruebe la definición de la conexión original. (CSM 00008)

Causa

La conexión original a la que se hace referencia en la sustitución de conexión no está definida como una conexión en la infraestructura de datos.

Acción

Compruebe las conexiones definidas en la infraestructura de datos, edite la sustitución de conexión del perfil de seguridad de datos y cambie la conexión original a una conexión definida en la infraestructura de datos.

14.3.1.9 La asignación de conexión del perfil de seguridad de datos seleccionado "{0}" contiene una conexión original no definida. Vuelva a definir la conexión original. (CSM 00009)

Causa

La conexión original a la que se hace referencia en la sustitución de conexión no es válida.

Acción

Edite la sustitución de conexión del perfil de seguridad de datos y cambie la conexión original por una conexión válida.

14.3.1.10 La asignación de conexión del perfil de seguridad de datos seleccionado "{0}" contiene una conexión de sustitución no definida. Defina una nueva conexión de sustitución válida para la conexión original "{1}". (CSM 00010)

Causa

La conexión de sustitución no es válida.

Acción

Edite la sustitución de conexión del perfil de seguridad de datos y cambie la conexión de sustitución por una conexión válida.

14.3.1.11 La cláusula WHERE SQL para una restricción de fila en el perfil de seguridad de datos "{0}" está incompleta. Introduzca una declaración SQL válida para la restricción de fila. (CSM 00011)

Causa

La expresión SQL para la restricción de fila no es válida.

Acción

Edite la restricción de fila del perfil de seguridad de datos y compruebe la validez de la expresión WHERE.

14.3.1.12 La cláusula WHERE SQL en una condición de restricción de fila en el perfil de seguridad de datos "{0}" no es válida. Introduzca una declaración SQL válida. (CSM 00012)

Causa

La expresión SQL para la restricción de fila no es válida.

Acción

Edite la restricción de fila del perfil de seguridad de datos y compruebe la validez de la expresión WHERE.

14.3.1.13 La asignación de tablas del perfil de seguridad de datos comprobado "{0}" contiene una tabla de sustitución "{1}" no definida en la infraestructura de datos. (CSM 00015)

Causa

La tabla de sustitución definida en la asignación de tablas no está presente en la infraestructura de datos.

Acción

Edite la tabla de sustitución del perfil de seguridad de datos para que haga referencia a una tabla válida de la infraestructura de datos.

14.3.1.14 La asignación de tablas del perfil de seguridad de datos comprobado "{0}" contiene una tabla original "{1}" no definida en la base de datos. (CSM 00016)

Causa

La tabla original definida en la asignación de tablas no se encuentra en la base de datos.

Acción

Edite la tabla original del perfil de seguridad de datos para que haga referencia a una tabla válida de la base de datos.

14.3.1.15 La asignación de tablas del perfil de seguridad de datos comprobado "{0}" contiene una tabla de sustitución "{1}" no definida en la base de datos. (CSM 00017)

Causa

La tabla de sustitución definida en la asignación de tablas no se encuentra en la base de datos.

Acción

Edite la tabla de sustitución del perfil de seguridad de datos para que haga referencia a una tabla válida de la base de datos.

14.3.2 CSM 00100... Perfiles de seguridad empresarial

14.3.2.1 El perfil de seguridad empresarial "{0}" contiene una referencia de universo no válida. Vuelva a definir el perfil de seguridad empresarial "{0}" en un universo nuevo. (CSM 00101)

Causa

El universo no es válido.

Acción

Compruebe la validez del universo al que hace referencia el perfil de seguridad empresarial.

14.3.2.2 El perfil de seguridad empresarial "{0}" hace referencia a un objeto denegado que se ha eliminado del universo "{1}". Edite el perfil de seguridad empresarial y elimine el objeto del panel Crear consulta. (CSM 00102)

Causa

El objeto empresarial denegado en la configuración de Crear consulta no se encuentra en el universo.

Acción

Edite la configuración de Crear consulta del perfil de seguridad empresarial y elimine o cambie el objeto denegado.

14.3.2.3 El perfil de seguridad empresarial "{0}" hace referencia a un objeto autorizado que se ha eliminado del universo "{1}". Edite el perfil de seguridad empresarial y elimine el objeto del panel Visualizar datos. (CSM 00103)

Causa

El objeto empresarial autorizado en la configuración de Visualizar datos no se encuentra en el universo.

Acción

Edite la configuración de Visualizar datos del perfil de seguridad empresarial y elimine o cambie el objeto autorizado.

14.3.2.4 El perfil de seguridad empresarial "{0}" hace referencia a una vista denegada que se ha eliminado del universo "{1}". Edite el perfil de seguridad empresarial y elimine la vista del panel Crear consulta. (CSM 00104)

Causa

La vista de la capa empresarial denegada en la configuración de Crear consulta no se encuentra en el universo.

Acción

Edite la configuración de Crear consulta del perfil de seguridad empresarial y elimine o cambie la vista denegada.

14.3.2.5 El perfil de seguridad empresarial "{0}" hace referencia a una vista autorizada que se ha eliminado del universo "{1}". Edite el perfil de seguridad empresarial y elimine la vista del panel Crear consulta. (CSM 00105)

Causa

La vista de la capa empresarial autorizada en la configuración de Crear consulta no se encuentra en el universo.

Acción

Edite la configuración de Crear consulta del perfil de seguridad empresarial y elimine o cambie la vista autorizada.

14.3.2.6 El perfil de seguridad empresarial "{0}" hace referencia a un objeto denegado que se ha eliminado del universo "{1}". Edite el perfil de seguridad empresarial y elimine el objeto de la configuración de Visualizar datos. (CSM 00106)

Causa

El objeto empresarial denegado en la configuración de Visualizar datos no se encuentra en el universo.

Acción

Edite la configuración de Visualizar datos del perfil de seguridad empresarial y elimine o cambie el objeto denegado.

14.3.2.7 El perfil de seguridad empresarial "{0}" hace referencia a un objeto autorizado que se ha eliminado del universo "{1}". Edite el perfil de seguridad empresarial y elimine el objeto del panel Visualizar datos. (CSM 00107)

Causa

El objeto empresarial autorizado en la configuración de Visualizar datos no se encuentra en el universo.

Acción

Edite la configuración de Visualizar datos del perfil de seguridad empresarial y elimine o cambie el objeto autorizado.

14.3.2.8 El perfil de seguridad empresarial "{0}" hace referencia a un filtro que se ha eliminado del universo "{1}". Edite el perfil de seguridad empresarial y elimine el filtro del panel Filtros. (CSM 00108)

Causa

El filtro definido en la configuración de Filtros del perfil de seguridad empresarial no se encuentra en el universo.

Acción

Edite la configuración de Filtros del perfil de seguridad empresarial y cambie el filtro al que se hace referencia.

14.3.2.9 El perfil de seguridad empresarial "{0}" contiene un filtro "{1}" con una definición de consulta no válida. En el perfil de seguridad empresarial, vuelva a definir el filtro con una definición de consulta correcta. (CSM 00109)

Causa

El filtro definido en la configuración de Filtros del perfil de seguridad empresarial no es válido.

Acción

Edite la configuración de Filtros del perfil de seguridad empresarial y valide la definición de filtro.

14.3.2.10 El perfil de seguridad empresarial "{0}" hace referencia a un conjunto con nombre que se ha eliminado del universo "{1}". Edite el perfil de seguridad empresarial y elimine el conjunto con nombre del panel Filtros. (CSM 00110)

Causa

El conjunto con nombre definido en la configuración de Filtros del perfil de seguridad empresarial no se encuentra en el universo.

Acción

Edite la configuración de Filtros del perfil de seguridad empresarial y haga referencia a un conjunto con nombre válido.

14.3.2.11 El perfil de seguridad empresarial "{0}" contiene un conjunto con nombre "{1}" que no tiene asignación de jerarquía. En el perfil de seguridad empresarial, vuelva a definir el conjunto con nombre con la jerarquía correcta. (CSM 00111)

Causa

El conjunto con nombre definido en la configuración de Filtros del perfil de seguridad empresarial no tiene definida una jerarquía.

Acción

Edite la configuración de Filtros del perfil de seguridad empresarial y valide la definición del conjunto con nombre.

14.3.2.12 El perfil de seguridad empresarial "{0}" contiene un conjunto con nombre "{1}" con una jerarquía que se ha eliminado del universo "{2}". En el perfil de seguridad empresarial, vuelva a definir el conjunto con nombre con una jerarquía correcta. (CSM 00112)

Causa

El conjunto con nombre definido en la configuración de Filtros del perfil de seguridad empresarial está definido en una jerarquía ausente.

Acción

Edite la configuración de Filtros del perfil de seguridad empresarial y valide la definición del conjunto con nombre.

14.3.2.13 La asignación de conexión del perfil de seguridad empresarial "{0}" no es válida. O la conexión original "{1}" no se almacena en el repositorio, o el derecho de visualización para esta conexión está denegado. (CSM 00113)

Causa

La conexión original no existe en el repositorio.

Acción

Compruebe que la conexión original de la asignación de conexiones está presente en el repositorio y que tiene los derechos para verla.

14.3.2.14 La asignación de conexión del perfil de seguridad empresarial "{0}" no es válida. O la conexión de sustitución "{1}" no se almacena en el repositorio, o el derecho de visualización para esta conexión está denegado. (CSM 00114)

Causa

La conexión de sustitución no existe en el repositorio.

Acción

Compruebe que la conexión de sustitución de la asignación de conexiones está presente en el repositorio y que tiene los derechos para verla.

14.3.2.15 La asignación de conexión del perfil de seguridad empresarial "{0}" contiene una conexión original no definida. Vuelva a definir la conexión original. (CSM 00115)

Causa

La conexión original no se ha definido en la asignación de conexión.

Acción

Edite la configuración de conexión del perfil de seguridad empresarial y defina una conexión original válida.

14.3.2.16 La asignación de conexión del perfil de seguridad empresarial "{0}" contiene una conexión de sustitución no definida. Defina una nueva conexión de sustitución válida para la conexión original "{1}". (CSM 00116)

Causa

La conexión de sustitución no se ha definido en la asignación de conexión.

Acción

Edite la configuración de conexión del perfil de seguridad empresarial y defina una conexión de sustitución válida.

14.3.2.17 El cubo no existe o no se ha especificado en la conexión de sustitución "{1}". (CSM 00117)

Causa

La conexión de sustitución no tiene ningún cubo especificado.

Acción

Edite la conexión que se usa como conexión de sustitución y especifique un cubo, o edite la configuración de conexión del perfil de seguridad empresarial y defina una conexión de sustitución que especifique un cubo en la conexión.

14.3.2.18 El proveedor "{4}" de la conexión de sustitución "{2}" es distinto al proveedor "{3}" de la conexión original "{1}". (CSM 00118)

Causa

El InfoSitio definido en la conexión de sustitución es distinto del InfoSitio definido en la conexión original.

Acción

Edite las conexiones para que se defina el mismo InfoSitio en las conexiones originales y de sustitución.

15 Mensajes de error de los servicios del motor de información (IES)

Entre los mensajes de error de los servicios del motor de información se incluyen los siguientes:

Rango	Categoría
IES 00001 - IES 01031	Errores de ejecución de consulta
IES 01501 - IES 01513	Errores de ejecución del gráfico
IES 10001 - IES 10903	Errores de ejecución de consulta (específicos para Web Intelligence)

15.1 IES 00001 -IES 01031 Errores de ejecución de consulta

15.1.1 Error al generar secuencia de comandos de consulta. Póngase en contacto con el administrador. {0} (IES 00013)

Causa

Se han producido errores durante la generación del SQL de la consulta.

Acción

Pida al diseñador de universos que verifique el SQL.

15.1.2 Algunos objetos ya no están disponibles en el universo. (IES 00001)

Causa

Uno o varios objetos de un universo ya no están disponibles para un documento.

Acción

Elimine los objetos que faltan de la consulta comparando los objetos de la consulta con los objetos disponibles.

15.1.3 No dispone de derechos suficientes para actualizar la consulta. Algunos objetos no están disponibles en su perfil de usuario. Póngase en contacto con el administrador para solicitar los derechos necesarios. (IES 00002)

Causa

No dispone de los derechos de usuario adecuados para acceder a los datos de uno o varios objetos incluidos en una consulta. No puede actualizar este informe debido a que no dispone de acceso a los datos de estos objetos.

Acción

Pida al administrador que cambie el perfil de usuario para poder acceder a estos objetos.

15.1.4 Algunos filtros predefinidos ya no están disponibles en el universo. (IES 00003)

Causa

Compare los objetos de universo disponibles con los objetos de la consulta. Puede que los objetos ya no estén disponibles o que no tenga derechos.

Acción

Compare objetos de universo con objetos de consulta. Si no dispone de los derechos, póngase en contacto con el diseñador de universos o con el administrador.

15.1.5 Algunas tablas de base de datos ya no están disponibles en el universo. (IES 00004)

Causa

Una o varias tablas de base de datos a las que hacen referencia objetos del universo ya no están disponibles. Es posible que dichas tablas se hayan eliminado de la base de datos o se les haya cambiado el nombre.

Acción

Pida al diseñador de universos que actualice el universo para eliminar las tablas que no existen o actualizar los nombres de las tablas.

15.1.6 `Definición de petición no válida. (IES 00005)`

Causa

La sintaxis de la petición no es válida o la petición hace referencia a un objeto que ya no existe en el universo.

Acción

Pida al diseñador de universos que verifique la petición.

15.1.7 `Definición de uso de la agregación no válida. (IES 00006)`

Causa

Uno o varios objetos de la consulta usan el conocimiento agregado y la sintaxis de dicho conocimiento no es válida.

Acción

Pida al diseñador de universos que verifique la sintaxis de la conciencia de la agregación.

15.1.8 `Un filtro contiene un valor incorrecto. No puede ejecutar esta consulta. (IES 00007)`

Causa

Un filtro tiene un operando incorrecto. Por ejemplo, un filtro tiene una constante vacía o un filtro que espera valores numéricos se define con un valor alfanumérico.

Acción

Corrija el filtro.

15.1.9 La consulta no se puede ejecutar porque contiene objetos que hacen referencia a tablas incompatibles. (IES 00008)

Causa

La consulta contiene objetos que devuelven conjuntos de datos que no se pueden combinar o sincronizar, probablemente debido a que el universo no permite varias sentencias SQL para cada contexto o cada ratio.

Acción

Pida al diseñador de universos que realice lo siguiente:

- Permitir varias sentencias SQL para cada contexto y ratio.
- Cree un nuevo contexto que incluya los objetos incompatibles.

15.1.10 La consulta no se puede ejecutar porque un filtro avanzado contiene un objeto incompatible. Intente simplificar el filtro definido y ejecute de nuevo la consulta. (IES 00009)

Causa

Un filtro avanzado usa objetos incompatibles.

Acción

Cambie el filtro avanzado para usar únicamente objetos compatibles.

15.1.11 El universo no permite usar una expresión compleja en una sentencia AGRUPAR POR. No puede ejecutar esta consulta. (IES 00010)

Causa

Una consulta contiene una cláusula Agrupar por que utiliza fórmulas o alias. El universo no permite estas expresiones en cláusulas Agrupar por. El comportamiento viene determinado por el parámetro

```
<Parameter Name="GROUPBY_EXCLUDE_COMPLEX">Y</Parameter>
```

en el archivo PRM correspondiente al SGBDR de destino.

Acción

- Modifique la consulta para que los objetos que utilizan fórmulas o alias no se incluyan en ella.
- Si el RDBMS admite expresiones GROUP BY, pida al diseñador de universos que cambie el valor del parámetro GROUPBY_EXCLUDE_COMPLEX a N.

15.1.12 La expresión "{0}" contiene varios atributos. No se admite la sintaxis en esta versión. (IES 00011)

Causa

Uno o varios objetos de la consulta utilizan una coma (",") en lugar de un operador de concatenación en su definición. Esta sintaxis ya no se admite.

Acción

Pida al diseñador de universos que realice una de las siguientes acciones:

- Volver a definir los objetos que usan la coma para concatenar los datos para dos objetos que usan el operador de concatenación estándar para el RDBMS.
- Agregue la siguiente línea al archivo PRM para el RDBMS de destino:

```
<Parameter Name = "REPLACE_COMMA_BY_SEPARATOR"=Y>
```

De este modo la coma será una sintaxis aceptada para la concatenación en las definiciones de objetos.

- Establezca el valor de REPLACE_COMMA_BY_CONCAT en "S" en el universo.

15.1.13 No puede ejecutar esta consulta porque producirá un producto cartesiano.
(IES 00012)

Causa

La consulta creará un producto cartesiano. Un producto cartesiano devuelve todas las combinaciones posibles de filas desde las tablas a las que hacen referencia los objetos en la consulta y casi nunca son correctas.

Acción

Pida al diseñador de universos que realice una de las siguientes acciones:

- Evite que los productos cartesianos modifiquen el esquema de la tabla del universo para incluir las combinaciones y restricciones adecuadas.
- Permita que el universo devuelva productos cartesianos si se aceptan.

15.1.14 Falló la resolución de uso de la agregación. (IES 00014)

Causa

Los objetos de la consulta excluyen todas las opciones de SQL posibles para una función de uso de agregación.

Acción

Pida al diseñador de universos que elimine la incompatibilidad entre los objetos.

15.1.15 Varios filtros de consulta contienen una petición con el mismo texto, pero con distinto tipo de operando o recuento de valores de operador. (IES 00015)

Causa

La consulta tiene peticiones de orden múltiples que muestran el mismo mensaje. Normalmente, las peticiones con el mismo mensaje se combinan, pero esto no es posible si algunas requieren que introduzca un valor y otras requieren varios valores.

Acción

Modifique las peticiones de modo que todas necesiten uno o varios valores.

15.1.16 La consulta contiene una función @script() que no es compatible. (IES 00016)

Causa

El SQL generado por la consulta para este documento incluye una función @Script(), que no se admite.

Acción

Pida al diseñador de universos que elimine la función @script().

15.1.17 Los objetos siguientes no se pueden utilizar como objetos del resultado: {0}. Póngase en contacto con el administrador. (IES 00017)

Causa

La consulta incluye objetos que no se pueden usar como objetos de resultado en las consultas.

Acción

Elimine los objetos o pida al diseñador de universos que permita incluir los objetos como objetos de resultado en las consultas.

15.1.18 Los siguientes objetos no se pueden utilizar como filtros de consulta: {0}. Póngase en contacto con el administrador. (IES 00018)

Causa

La consulta contiene objetos que se usan como filtros de consulta que no son válidos como filtros de consulta.

Acción

Elimine los objetos o pida al diseñador de universos que permita que sean filtros de consulta.

15.1.19 Un objeto de filtro de consulta contiene demasiados valores para el objeto a utilizar en un filtro de consultas. (IES 00019)

Causa

Un filtro de consulta contiene demasiados valores.

Acción

Seleccione valores inferiores.

15.1.20 La única sentencia SQL autorizada es SELECT. {0} (IES 00020)

Causa

El SQL generado por la consulta no es válido.

Acción

Pida al diseñador de universos que verifique el SQL.

15.1.21 La consulta combinada no se puede ejecutar porque una de las consultas contiene objetos incompatibles. (IES 00021)

Causa

Una consulta de una consulta combinada contiene objetos incompatibles.

Acción

Elimine los objetos incompatibles.

15.1.22 La consulta no hace referencia a ninguna tabla al intentar generar la cláusula WHERE. (IES 00022)

Causa

La cláusula WHERE del SQL generado no hace referencia a la tabla.

Acción

Modifique la consulta para que se asocie a una tabla.

15.1.23 Filtro de subconsulta no válido. Los datos no se pueden recuperar (nulos) o no se han definido objetos de resultado. (IES 00023)

Causa

La consulta contiene una subconsulta no válida. Los datos no se pueden recuperar o no se han definido objetos de resultado.

Acción

Modifique la subconsulta.

15.1.24 Tipos de objetos incompatibles en el filtro de subconsulta. (IES 00024)

Causa

La subconsulta contiene tipos de objetos incompatibles.

Acción

Elimine los tipos de objeto incompatibles.

15.1.25 Esta consulta es demasiado compleja para aplicar una función de muestreo. Si se aplica una función, no se genera el SQL y la consulta queda anulada. Intente simplificar su consulta (como, consulta combinada, o consulta con los operadores JOIN o SYNCHRO). (IES 00025)

Causa

La consulta es demasiado compleja para aplicar una función de muestreo.

Acción

Intente simplificar la consulta.

15.1.26 No se pudo volver a generar código SQL para peticiones opcionales, se omitieron las siguientes peticiones necesarias: {0}. (IES 00026)

Causa

El SQL relacionado a las peticiones opcionales no se puede volver a generar.

Acción

Consulte al diseñador de universos.

15.1.27 Si se eliminan peticiones opcionales de la consulta se introducirán nuevas peticiones. Esto agrega complejidades no admitidas. (IES 00027)

Causa

No se pudo procesar la consulta debido a peticiones opcionales.

Acción

Quite las peticiones opcionales de la consulta.

15.1.28 No se ha especificado ningún valor para el parámetro Keydate. (IES 00028)

Causa

No se ha especificado ningún valor para el parámetro Keydate.

Acción

Especifique un valor para la fecha clave.

15.1.29 Otro usuario con permiso de escritura ya ha abierto el universo. (IES 00029)

Causa

El universo no se pudo abrir porque ya está abierto con permisos de escritura por otro usuario.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

15.1.30 Las consultas que no contienen un indicador no pueden ejecutarse en este universo. (IES 00030)

Causa

La consulta no contiene ningún indicador, por lo que no se puede usar con el universo.

Acción

Compruebe que la definición de consulta sea correcta, agregue el indicador relevante en caso necesario.

15.1.31 No se encontró el universo. O el universo se eliminó del repositorio o no tiene los derechos suficientes para ver el universo en el repositorio. (IES 00501)

Causa

No es posible encontrar el universo.

Acción

Compruebe con el administrador o el diseñador de universos para encontrar el motivo por el que el universo no está disponible.

15.1.32 No se han encontrado los derechos de usuario adecuados. Póngase en contacto con el administrador. (IES 00502)

Causa

No puede llevar a cabo esta acción porque no se encuentran sus derechos de usuario.

Acción

Asegúrese de que ha usado el inicio de sesión correcto. Compruebe con el administrador de la CMC que no se hayan eliminado los derechos de usuario;

15.1.33 No tiene autorización para acceder al universo {0}. Póngase en contacto con el administrador para solicitar los derechos adecuados. (IES 00503)

Causa

Sus derechos de usuario no permiten esta acción.

Acción

Pida al administrador de la CMC que compruebe que sus permisos se han definido correctamente.

15.1.34 No dispone de autorización para acceder a los datos para este universo. Póngase en contacto con el administrador para solicitar los derechos adecuados. (IES 00504)

Causa

Los derechos de usuario actuales no le permiten acceder a los datos.

Acción

Pida al administrador de la CMC que compruebe que sus permisos se han definido correctamente.

15.1.35 No tiene derecho a acceder a los datos de la conexión de este universo. Póngase en contacto con el administrador para solicitar los derechos adecuados. (IES 00505)

Causa

Los derechos de usuario actuales no le permiten acceder a la conexión.

Acción

Pida al administrador de la CMC que compruebe que sus permisos se han definido correctamente.

15.1.36 No se pudo descargar el universo {0} del repositorio {1}. Compruebe que haya suficiente memoria disponible e inténtelo de nuevo. (IES 00506)

Causa

No se puede descargar el universo.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para informar sobre el problema.

15.1.37 No dispone de autorización para acceder a los datos para este universo principal. Póngase en contacto con el administrador para solicitar los derechos adecuados. (IES 00507)

Causa

Los derechos de usuario actuales no le permiten acceder a los datos.

Acción

Pida al administrador de la CMC que compruebe que sus permisos se han definido correctamente.

15.1.38 No se pudo encontrar la conexión de datos de universos. Se ha eliminado la conexión o bien no tiene derechos para usarla. (IES 00509)

Causa

Se ha perdido la conexión.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para informar sobre el problema.

15.1.39 No se puede generar el SQL para esta consulta porque uno de sus objetos se basa en una tabla derivada (nombre_tabla) que contiene un bucle en su definición. (IES 00510)

Causa

Si una tabla derivada contiene un bucle, no es posible generar el SQL.

Acción

Vuelva a definir su consulta, o intente evitar tener un bucle en la tabla derivada.

15.1.40 No se puede generar el SQL para esta consulta porque uno de sus objetos se basa en una tabla derivada (nombre_tabla) desconocida. (IES 00511)

Causa

El SQL no se puede regenerar.

Acción

Compruebe que la tabla derivada está definida correctamente y que se puede usar. Compruebe que la consulta sea correcta.

15.1.41 No se puede generar el SQL para esta consulta porque uno de sus objetos se basa en una tabla derivada (nombre_tabla) con una definición incorrecta. (IES 00512)

Causa

La tabla derivada no está bien definida.

Acción

Compruebe la definición de la tabla derivada y corríjala en caso necesario.

15.1.42 No se puede generar la sentencia de la consulta debido a un error de sintaxis. Compruebe la sintaxis de la sentencia que usa la función @Variable. (IES 00513)

Causa

Su consulta contiene uno o más errores de sintaxis.

Acción

Compruebe la sintaxis de la sentencia SQL que usa la función @Variable. Consulte la sección @Functions de la documentación de usuario del Diseñador de universos (documento en PDF o ayuda en pantalla)

15.1.43 No se pudo cargar el archivo de parámetros de generación SQL de la base de datos ({nombre_base_datos}, {capa_red}). (IES 00514)

Causa

No es posible encontrar el archivo de parámetros SQL relevante.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

15.1.44 Tipo {0} enumerado inesperado. (IES 01001)

Causa

Se ha declarado un nuevo tipo enumerado, pero no se admite.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

15.1.45 No se admiten las funciones @aggregate_aware anidadas. (IES 01002)

Causa

La expresión contiene funciones @aggregate_aware anidadas.

Acción

El diseñador puede editar la capa empresarial y eliminar funciones @aggregate_aware anidadas.

15.1.46 Referencias circulares: compruebe las referencias a objetos de otras capas empresariales en la expresión. (IES 01003)

Causa

La expresión contiene referencias circulares.

Acción

El diseñador puede editar la capa empresarial y comprobar referencias circulares entre objetos de la capa empresarial.

15.1.47 Referencia @Select no válida. Compruebe la definición de la declaración @Select. (IES 01004)

Causa

La expresión contiene una referencia no válida a la función @Select.

Acción

El diseñador puede editar la capa empresarial y validar el uso de la función @Select en la expresión del objeto.

15.1.48 Referencia @Where no válida. Compruebe la definición de la declaración @Where. (IES 01005)

Causa

La expresión contiene una referencia no válida a la función @Where.

Acción

El diseñador puede editar la capa empresarial y validar el uso de la función @Where en la expresión del objeto.

15.1.49 Algunos parámetros de petición ya no están disponibles en el universo. (IES 01006)

Causa

La expresión contiene una referencia no válida a la función @Prompt.

Acción

El diseñador puede editar la consulta o la capa empresarial y validar el uso de la función @Prompt en la expresión del objeto.

15.1.50 Referencia de jerarquía incorrecta. (IES 01007)

Causa

La jerarquía declarada en la consulta contiene un error.

Acción

Compruebe que la expresión de la consulta no contenga ningún error.

15.1.51 No se puede recuperar el catálogo del origen "{0}". Compruebe la conexión de la infraestructura de datos. (IES 01008)

Causa

No se puede recuperar el catálogo del origen "{0}".

Acción

Compruebe la conexión al origen de datos en la infraestructura de datos.

15.1.52 No se puede validar la petición, pero es probable que sea correcta. Asocie una lista de valores o como mínimo un valor predeterminado a una petición. (IES 01010)

Causa

No se puede validar la petición, pero es probable que sea correcta.

Acción

Asocie una lista de valores o como mínimo un valor predeterminado a una petición.

15.1.53 No se admiten más de 100 niveles de tablas derivadas anidadas. (IES 01015)

Causa

Hay más de 100 niveles de tablas derivadas anidadas.

Acción

Edite la expresión @DerivedTable para reducir el número de niveles anidados.

15.1.54 La definición de la lista de valores {0} no es válida. La lista o la columna actual están ocultas. (IES 01025)

Causa

La lista de valores o la columna actual están ocultas.

Acción

Compruebe si hay objetos ocultos en el universo o en la capa empresarial. Active los objetos o vuelva a definir la expresión de lista de valores.

15.2 IES 01501 - IES 01513 Errores de ejecución del gráfico

15.2.1 No se puede realizar la detección porque la infraestructura de datos contiene ciclos. Use el comando Visualizar bucles para visualizar los ciclos. Modificar la cardinalidad de las combinaciones involucradas en los ciclos antes de detectar alias o contextos. (IES 01501)

Causa

La infraestructura de datos contiene bucles.

Acción

En la herramienta de diseño de información, edite la infraestructura de datos y use el comando Visualizar bucles para encontrar bucles en la infraestructura de datos. Modificar la cardinalidad de las combinaciones involucradas en los bucles antes de detectar alias o contextos.

15.2.2 No se puede realizar la detección porque algunas tablas tienen como mínimo dos combinaciones con cardinalidades opuestas: {0}. Modificar las combinaciones entre estas tablas. (IES 01502)

Causa

Algunas tablas de la infraestructura de datos tienen como mínimo dos combinaciones con cardinalidades opuestas.

Acción

En la herramienta de diseño de información, edite la infraestructura de datos y modifique las combinaciones entre estas tablas.

15.2.3 No se puede realizar la detección porque no se han fijado todas las cardinalidades de combinaciones. Establecer todas las cardinalidades de combinación. (IES 01504)

Causa

No se han definido todas las cardinalidades combinadas en la infraestructura de datos.

Acción

En la herramienta de diseño de información, edite la infraestructura de datos para detectar o establecer las cardinalidades de todas las combinaciones.

15.2.4 Las detecciones automáticas fallarán mientras algunas cardinalidades sean N a N. (IES 01505)

Causa

Algunas combinaciones de la infraestructura de datos tienen cardinalidad N a N.

Acción

En la herramienta de diseño de información, edite la infraestructura de datos para modificar la cardinalidad de estas combinaciones.

15.2.5 No se puede realizar la detección porque no se ha detectado ninguna tabla de hechos. Una tabla de hechos siempre está combinada con otras tablas con una combinación 'N a uno', con el lado 'varios' de la combinación conectado con la tabla de hechos. Las cardinalidades que están actualmente establecidas en las combinaciones de la infraestructura de datos o la forma en la que se puede generar el esquema de base de datos pueden ser el problema. (IES 01510)

Causa

No se ha detectado ninguna tabla de hechos. Una tabla de hechos solo se relaciona con otras tablas con combinaciones de cardinalidad N a uno, con el lado varios de la combinación conectado con la tabla de hechos.

Acción

En la herramienta de diseño de información, edite la infraestructura de datos para comprobar la cardinalidad de las combinaciones. Puede que haya un problema con las cardinalidades que están actualmente establecidas en las combinaciones de infraestructura de datos o con la manera en que se genera el esquema de base de datos.

15.2.6 No se puede realizar la detección porque hay bucles en el esquema. Use el comando Detectar alias para detectar las tablas de alias que solucionarán los bucles. (IES 01512)

Causa

La infraestructura de datos contiene bucles.

Acción

En la herramienta de diseño de información, edite la infraestructura de datos y use el comando Detectar alias para detectar las tablas de que resolverán los bucles.

15.3 IES 10001 - IES 10903 Errores de ejecución de consulta (solo Web Intelligence)

15.3.1 `Error de sintaxis en la fórmula '%1%' en la posición %2%. (IES 10001)`

Causa

Hay un error de sintaxis en la fórmula en la posición indicada.

Acción

Corrija la fórmula.

15.3.2 `Problema al inicializar el diccionario de funciones. (IES 10002)`

Causa

No se pudo inicializar el diccionario de funciones.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

15.3.3 `El objeto '%1%' que se encuentra en la posición '%2%' no es único en el informe. (IES 10005)`

Causa

El objeto tiene un nombre que entra en conflicto con el nombre de otro objeto del informe

Acción

Use el nombre completo para el objeto.

15.3.4 El objeto '%1%' que se encuentra en la posición '%2%' no existe en el informe. (IES 10006)

Causa

La fórmula se refiere a un objeto que ya no existe en el informe.

Acción

Elimine de la fórmula la referencia al objeto.

15.3.5 Expresión vacía inesperada después de '='. (IES 10009)

Causa

Parece ser que la expresión es incompleta.

Acción

Compruebe la sintaxis de la expresión y corríjala.

15.3.6 El entero '%1%' situado en la posición '%2%' es demasiado largo. (IES 10013)

Causa

Un número entero de una fórmula supera el límite máximo.

Acción

Edite la fórmula.

15.3.7 El número '%1%' situado en la posición '%2%' tiene un formato incompatible con su configuración regional. (IES 10014)

Causa

El formato del número real {número} no es compatible con los parámetros regionales.

Acción

Cambie el formato de número para que sea compatible con el formato permitido por los parámetros regionales.

15.3.8 Faltan las comillas después de '%1%' en la posición '%2%'. (IES 10016)

Causa

Faltan comillas de cierre en la fórmula.

Acción

Agregue las comillas de cierre.

15.3.9 La lista de dimensiones del contexto de entrada o salida está vacía. (IES 10032)

Causa

La lista de dimensiones del contexto de entrada o salida está vacía.

Acción

Especifique una lista de dimensiones.

15.3.10 La variable '%1%' no se puede eliminar porque tiene fórmulas o variables dependientes vinculadas a: '%2%'. (IES 10033)

Causa

La variable no se puede eliminar porque otras variables o fórmulas le hacen referencia.

Acción

Elimine las fórmulas o variables dependientes antes de eliminar la variable.

15.3.11 Ha intentado crear una variable o actualizar un nombre de variable usando un nombre de variable que ya existe. (IES 10034)

Causa

Intentó crear una variable o actualizar un nombre de variable utilizando un nombre de variable que ya existe.

Acción

Elija un nombre de variable que no exista.

15.3.12 El formato de fecha u hora '%1%' de la posición '%2%' no es válido. (IES 10035)

Causa

El formato contiene un formato de fecha/hora no válido (por ejemplo, "bb/MM/aaaa").

Acción

Especifique un formato de fecha/hora válido en la fórmula.

15.3.13 La expresión o subexpresión de la posición '%2%' no es válida. (IES 10036)

Causa

La fórmula contiene una expresión/subexpresión no válida.

Acción

Especifique una expresión/subexpresión válida.

15.3.14 La expresión o subexpresión que se encuentra en la posición '%2%' de la función '%1%' utiliza un tipo de datos no válido. (IES 10037)

Causa

Una expresión contiene un tipo de datos no válido. (Por ejemplo, ha intentado pasar una cadena a una función que necesita una fecha).

Acción

Utilice un tipo de datos válido en la expresión.

15.3.15 Carácter '%1%' no válido en el nombre de variable en la posición '%2%'. (IES 10038)

Causa

El carácter {carácter} no es válido en el nombre de variable.

Acción

Elimine {carácter} del nombre de variable.

15.3.16 La fórmula de la variable '%1%' contiene una referencia a una variable que tiene el mismo nombre corto. (IES 10040)

Causa

La fórmula de una variable hace referencia a otra variable con el mismo nombre corto.

Acción

La fórmula de una variable hace referencia a otra variable con el mismo nombre corto.

15.3.17 Uso incorrecto de varios operadores de comparación (<,>,<=,>=,=) en la posición '%2%'. (IES 10041)

Causa

La formula utiliza varios operadores de comparación de manera incorrecta (por ejemplo: if(1<2=3;0;-1)).

Acción

Vuelva a crear la fórmula para evitar el uso incorrecto de operadores de comparación.

15.3.18 Existe una referencia circular porque la fórmula para la variable '%1%' hace referencia a una variable cuya fórmula hace referencia a '%1%'. (IES 10042)

Causa

Una fórmula contiene una referencia circular.

Acción

Elimine la referencia circular.

15.3.19 No hay paréntesis de apertura después de la función '%1%' en la posición %2%. (IES 10060)

Causa

No hay paréntesis de apertura en la ubicación indicada por el mensaje de error.

Acción

Añadir un paréntesis de apertura en la ubicación indicada.

15.3.20 Faltan argumentos o paréntesis de cierre en la función '%1%' en la posición %2%. (IES 10061)

Causa

Faltan los argumentos o un paréntesis de cierre en la fórmula.

Acción

Facilite los argumentos o el paréntesis de cierre.

15.3.21 Falta ';' antes del argumento en la función '%1%', posición %2%. (IES 10062)

Causa

La sintaxis de la expresión no es correcta

Acción

Compruebe la sintaxis y corrija la expresión.

15.3.22 Falta ';' o paréntesis de cierre en la función '%1%', posición %2%. (IES 10063)

Causa

La sintaxis es incorrecta.

Acción

Compruebe la sintaxis y corrija su expresión.

15.3.23 Falta ';' o un paréntesis de cierre en la lista '%1%' en la posición %2%. (IES 10064)

Causa

Falta un punto y coma o un paréntesis de cierre en la fórmula.

Acción

Facilite el punto y coma o el paréntesis de cierre.

15.3.24 Falta paréntesis de cierre en la función '%1%', posición %2%. (IES 10065)

Causa

La sintaxis es incorrecta.

Acción

Compruebe la expresión y corrija la sintaxis.

15.3.25 Falta operador de agregación o paréntesis de cierre en la función '%1%', posición %2%. (IES 10066)

Causa

La sintaxis es incorrecta.

Acción

Compruebe la expresión y corrija la sintaxis.

15.3.26 Falta operador o paréntesis de cierre en '%1%', posición %2%. (IES 10067)

Causa

La sintaxis es incorrecta.

Acción

Compruebe la expresión y corrija la sintaxis.

15.3.27 Falta elemento de lista en '%1%', posición %2%. (IES 10068)

Causa

La sintaxis es incorrecta. Falta un elemento.

Acción

Compruebe la expresión y corrija el problema.

15.3.28 Falta un identificador de objeto en '%1%' en la posición %2%. (IES 10069)

Causa

Falta un identificador de objeto en la fórmula.

Acción

Corrija la fórmula.

15.3.29 Falta operando o es incorrecto en la expresión '%1%', posición %2%. (IES 10070)

Causa

O el operando no es compatible o bien falta el operando.

Acción

Compruebe la sintaxis y corrija la expresión.

15.3.30 Contexto de cálculo incorrecto %1%' en la posición %2%. (IES 10071)

Causa

El contexto del cálculo no es correcto.

Acción

Compruebe la sintaxis de la expresión y corríjala.

15.3.31 Contexto de restablecimiento incorrecto en la posición %2%. (IES 10072)

Causa

La fórmula contiene un contexto de restablecimiento incorrecto.

Acción

Corrija el contexto de restablecimiento.

15.3.32 Cláusula Where no válida en la función '%1%': falta una dimensión en la posición %2%. (IES 10073)

Causa

La expresión está incompleta.

Acción

Compruebe la sintaxis de la expresión y asegúrese de que se trata de la dimensión esperada.

15.3.33 Objeto incompatible '%1%' en la posición %2%. (IES 10076)

Causa

No puede usar este tipo de objeto.

Acción

Asegúrese de que se ha declarado el objeto.

15.3.34 El objeto '%1%' de la posición %2% es incompatible. (IES 10077)

Causa

La fórmula contiene un objeto no compatible.

Acción

Corrija la fórmula.

15.3.35 Carácter '%1%' no válido en la posición %2%. (IES 10080)

Causa

Hay un carácter no válido en la expresión.

Acción

Compruebe la sintaxis de la expresión.

15.3.36 Ruta de acceso '%1%' no válida, que se encuentra en %2%. (IES 10082)

Causa

La fórmula contiene una cadena no válida.

Acción

Corrija la cadena.

15.3.37 No se puede cambiar la calificación de la variable '%1%'. (IES 10083)

Causa

No se puede cambiar la cualificación de la variable. (Por ejemplo, no es posible cambiar un indicador a una dimensión si su definición contiene un agregado.)

Acción

Cree una nueva variable con la cualificación adecuada.

15.3.38 Se espera miembro de objeto en '%1%' en posición %2%. (IES 10084)

Causa

No hay ningún miembro de objeto.

Acción

Compruebe la sintaxis de la expresión y corríjala en caso necesario.

15.3.39 Miembro '%1%' no válido en la posición %2%. (IES 10085)

Causa

No puede usar este tipo de miembro en este contexto.

Acción

Corrija la expresión.

15.3.40 Definición de conjunto no válida. (IES 10086)

Causa

Una consulta contiene una definición de conjunto no válida.

Acción

Verifique la consulta.

15.3.41 No se han podido cargar las funciones personalizadas. (IES 10100)

Causa

La biblioteca de funciones personalizadas no pudo cargarse porque no está definida correctamente. Esto puede deberse a un XML no válido, un nombre de función duplicado o un ID de función duplicado.

Acción

Vea el registro de rastreo para obtener más detalles y proporcionar estos detalles al administrador.

15.3.42 El servidor de bases de datos no admite los operadores Ambos y Excepto. (IES 10701)

Causa

La base de datos en la que se basa este documento no admite los operadores Ambos y Excepto. Esto significa que no puede utilizar el operador Ambos o Excepto al definir filtros en la consulta.

Acción

Elimine los operadores de los filtros de la consulta.

15.3.43 Un filtro está definido en un objeto que no es compatible con los objetos de resultado. (IES 10702)

Causa

Uno de los filtros de consulta está definido en un objeto que no es compatible con todos los objetos de resultado devueltos por la consulta.

Acción

Elimine el filtro de consulta o los objetos de resultado.

15.3.44 El valor numérico para el filtro de consulta basado en '{object}' no es válido. (IES 10703)

Causa

Ha especificado un valor numérico no válido para un filtro de consulta.

Acción

Edite el filtro de consulta y especifique un valor numérico válido.

15.3.45 La fecha de la petición '{prompt}' no es válida. (IES 1070) (IES 10704)

Causa

Ha especificado una fecha no válida para un filtro de consulta.

Acción

Edite el filtro de consulta y especifique una fecha válida.

15.3.46 La petición '{prompt}' contiene un valor numérico no válido. (IES 10705)

Causa

Ha especificado un valor numérico no válido para una petición.

Acción

Especifique un valor numérico válido.

15.3.47 La fecha de la petición '{prompt}' no es válida. (IES 10706)

Causa

Ha especificado una fecha no válida para una petición.

Acción

Edite la petición y especifique una fecha válida.

15.3.48 El servidor no puede formar el SQL para la consulta. (IES 10707)

Causa

La consulta no se puede convertir a SQL para compararla con la base de datos.

Acción

Vuelva a formular la consulta o póngase en contacto con el administrador.

15.3.49 El objeto '{ObjName}' de la petición '{PromptName}' ya no puede mostrar una lista de valores. Elimine la petición de la consulta o póngase en contacto con el administrador para desmarcar la opción "Seleccionar solo de la lista" de la ficha de propiedades de objeto. (IES 10708)

Causa

El objeto de la petición ya no puede mostrar una lista de valores.

Acción

Quite la petición o pida al administrador que permita que la petición acepte valores no seleccionados de la lista.

15.3.50 Ya existe una clase con este nombre: '{ClassName}' . (IES 10709)

Causa

No puede tener dos clases con el mismo nombre.

Acción

Use un nombre distinto para la clase.

15.3.51 No tiene derecho para actualizar este documento. (IES 10801)

Causa

Su perfil de usuario no le permite visualizar datos de uno de los objetos incluidos en la consulta de este documento.

Acción

Cancele la actualización o solicite al administrador los derechos de seguridad necesarios para actualizar el documento.

15.3.52 La consulta SQL tiene {nbHaving} columnas en lugar de {nbWanted}. (IES 10810)

Causa

El SQL generado por la consulta tiene un número de columnas no válido.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

15.3.53 El tipo de datos de una de las columnas de la consulta no es válido. (IES 10811)

Causa

El tipo de datos de una de las columnas de la consulta no es válido.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

15.3.54 El SQL personalizado no puede contener peticiones opcionales. (IES 10812)

Causa

En SQL personalizado no se admiten las peticiones opcionales.

Acción

Quite las peticiones opcionales.

15.3.55 No se pueden usar objetos incompatibles en consultas combinadas. (IES 10820)

Causa

Una consulta combinada contiene objetos incompatibles.

Acción

Edite la consulta combinada y elimine los objetos incompatibles.

15.3.56 Faltan objetos en una subconsulta del proveedor de datos '{dp_name}'. (IES 10830)

Causa

Faltan los objetos necesarios para crear el SQL de la consulta en una subconsulta del proveedor de datos {nombre_pd}.

Acción

Edite la subconsulta y añada los objetos que faltan.

15.3.57 Falta el objeto filtrado en una clasificación del proveedor de datos '{dp_name}'. (IES 10831)

Causa

El objeto filtrado falta en una clasificación.

Acción

Edite la clasificación y agregue el objeto filtrado.

15.3.58 Falta el objeto basado en rango en una clasificación del proveedor de datos
'{dp_name}'. (IES 10832)

Causa

Falta el objeto basado en rango en una clasificación.

Acción

Edite la clasificación y agregue el objeto basado en clasificaciones.

15.3.59 El documento no se puede cargar. (IES 10833)

Causa

No se pudo cargar el documento de Interactive Analysis.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

15.3.60 No se admite la resolución de contexto adicional con peticiones opcionales.
(IES 10834)

Causa

Las peticiones opcionales de una consulta generan resolución de contexto de consulta adicional no compatible.

Acción

Quite las peticiones opcionales o hágalas obligatorias.

15.3.61 Datos no válidos en la columna "{col_name}". (IES 10840)

Causa

Una columna de base de datos a la que hace referencia la consulta contiene datos no válidos.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

15.3.62 Cadena UTF-8 no válida en la columna "{col_name}". (IES 10841)

Causa

Una columna de base de datos a la que hace referencia la consulta contiene datos no válidos.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

15.3.63 El archivo necesario para crear o actualizar la consulta no se encuentra en el sistema de archivos. No se encontró el archivo: "{filename}". (IES 10850)

Causa

El archivo {nombrearchivo} no se puede encontrar en el sistema de archivos.

Acción

Compruebe la ubicación de (nombre de archivo) o consulte al administrador.

15.3.64 El archivo necesario para actualizar la consulta no se encuentra en el sistema de archivos. No se encontró el archivo: "{nombre de archivo}" (IES 10851)

Causa

Parece ser que falta el archivo, está eliminado o se le ha cambiado el nombre.

Acción

Consulte a su administrador.

15.3.65 No se puede actualizar la consulta en este archivo: la estructura del archivo "{filename}" no coincide. (IES 10852)

Causa

Puede que se haya modificado el archivo desde la última ejecución de la consulta.

Acción

Compruebe con el administrador o el diseñador de universos que el archivo no haya sido modificado.

15.3.66 El error se origina en el proveedor de datos personal: {message}. (IES 10853)

Causa

El archivo que suministra datos al proveedor de datos personal puede estar dañado o puede que falte.

Acción

Compruebe que existe el archivo y que no contiene errores.

15.3.67 No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: la ruta de archivo no es válida. (IES 10870)

Causa

El archivo Excel no ha podido encontrarse en el sistema de archivos.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

15.3.68 No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: no se pueden recuperar los rangos con nombre. (IES 10872) (IES 10871)

Causa

El proveedor de datos personales de Excel no ha podido crearse o actualizarse porque el libro está protegido.

Acción

Elimine la protección del libro de Excel o consulte con su administrador si no tiene acceso al archivo de Excel.

15.3.69 No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: no se puede abrir el libro. (IES 10872)

Causa

El archivo de Excel no pudo abrirse.

Acción

Compruebe el archivo de Excel o consulte al administrador.

15.3.70 No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: no se pueden recuperar los rangos con nombre. (IES 10873)

Causa

No se pudieron recuperar los datos de un rango de celdas con nombre.

Acción

Compruebe el archivo de Excel o consulte al administrador.

15.3.71 No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: no se pueden recuperar datos del archivo. (IES 10874)

Causa

No se pudieron recuperar los datos del archivo de Excel.

Acción

Compruebe el archivo o consulte al administrador.

15.3.72 No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: no se pueden recuperar datos del archivo. (IES 10875)

Causa

No se pudieron recuperar datos del archivo de Excel.

Acción

Compruebe el archivo o consulte al administrador.

15.3.73 No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: no se puede crear el iterador en el conjunto de datos. (IES 10876)

Causa

Se ha producido un error al recuperar datos del archivo de Excel.

Acción

Compruebe el archivo o consulte al administrador.

15.3.74 No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: no hay ninguna hoja de cálculo disponible. (IES 10877)

Causa

No se pudo recuperar la hoja de cálculo del archivo de Excel.

Acción

Compruebe el archivo o consulte al administrador.

15.3.75 No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: no se puede recuperar la lista de hojas de cálculo. (IES 10878)

Causa

No se pudo recuperar la lista de hojas de cálculo del archivo de Excel.

Acción

Compruebe el archivo o consulte al administrador.

15.3.76 No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: los datos recuperados del rango seleccionado no son válidos. (IES 10879)

Causa

Los datos recuperados de un rango del archivo de Excel no son válidos.

Acción

Compruebe el archivo o consulte al administrador.

15.3.77 No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: la hoja de cálculo seleccionada no es válida. (IES 10880)

Causa

La hoja de cálculo de Excel no es válida.

Acción

Compruebe el archivo de Excel o consulte al administrador.

15.3.78 No se ha podido crear o actualizar el proveedor de datos personalizado de Excel: ha habido un error al recuperar la muestra de datos. (IES 10881)

Causa

Se ha producido un error durante la recuperación de datos del archivo de Excel.

Acción

Compruebe el archivo o consulte al administrador.

15.3.79 No se ha podido crear o actualizar el proveedor de datos personalizado de Excel: ha habido un error al crear el iterador de datos. (IES 10882)

Causa

Se ha producido un error durante la recuperación de datos del archivo de Excel.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

15.3.80 No se ha podido crear o actualizar el proveedor de datos personalizado de Excel: se ha producido un error durante la recuperación de datos. (IES 10883)

Causa

Se ha producido un error durante la recuperación de datos del archivo de Excel.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

15.3.81 No se ha podido crear o actualizar el proveedor de datos personalizado de Excel: se ha producido un error interno. (IES 10884)

Causa

Se ha producido un error durante la recuperación de datos del archivo de Excel.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

15.3.82 No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: la selección del rango no es válida. (IES 10885)

Causa

Se ha producido un error durante la recuperación de datos del archivo de Excel porque el rango seleccionado no era válido.

Acción

Compruebe el archivo o consulte al administrador.

15.3.83 No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personal de Excel: la selección del rango no coincide con la hoja de cálculo. (IES 10886)

Causa

Se ha producido un error durante la recuperación de datos del archivo de Excel porque la selección del rango no coincide con la hoja de cálculo.

Acción

Compruebe el archivo o consulte al administrador.

15.3.84 Hay una condición en un objeto que hace referencia a un objeto de otra consulta con un tipo diferente. (IES 10887)

Causa

El objeto de la otra consulta tenía un tipo de datos diferente del objeto de la condición.

Acción

Corrija la condición.

15.3.85 Hay una condición en un objeto que hace referencia a un objeto de otra consulta que no existe. (IES 10888)

Causa

El objeto o la consulta a los que hace referencia la condición no existe.

Acción

Corrija la condición.

15.3.86 Hay una dependencia circular en la consulta. (IES 10889)

Causa

La consulta tiene una dependencia circular.

Acción

Edite la consulta para eliminar la dependencia circular.

15.3.87 Error en base de datos: {error_db}. (IES 10901)

Causa

La base de datos devolvió un error dado en el mensaje.

Acción

Consulte al administrador con los detalles del error que ha ocurrido.

15.3.88 La consulta superó el límite de tiempo establecido: {error_db}. (IES 10902)

Causa

La consulta no pudo devolver datos porque tardó mucho tiempo en ejecutarse.

Acción

Vuelva a ejecutar la consulta. Si el problema persiste consulte al administrador.

15.3.89 Tipo de campo de base de datos no válido: {db_fieldname}. (IES 10903)

Causa

El campo de base de datos dado en el mensaje contiene un tipo de datos no válido.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

16 Mensajes de error de la instalación (INS)

La instalación (INS) incluye las siguientes categorías de mensajes de error:

Rango	Categoría
INS 00000-00002	Instalación (INS)
INS 00286-00300	Instalación (INS)
INS 00301-00305	Instalación (INS)

16.1 INS 00000-00002

16.1.1 `Utilice una cuenta de usuario con privilegios administrativos.` (INS00001)

Causa

La cuenta de usuario no tiene privilegios suficientes.

Acción

Inicie sesión con una cuenta de administrador.

16.1.2 `Instale Microsoft .NET Framework 2.0 (o posterior).` (INS00002)

Causa

Falta Microsoft .NET Framework 3.5 (o posterior).

Acción

Instala Microsoft .NET Framework 3.5 (o posterior).

16.2 INS 00286-00293

16.2.1 No se puede instalar este producto en un equipo que aloja los servicios de la plataforma de BI. INS000286 (INS00286)

Causa

El software de los servicios de la plataforma de información se instala en este equipo.

Acción

Debe desinstalar los servicios de la plataforma de información antes de instalar la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

16.2.2 Use una cuenta de usuario que disponga de privilegios administrativos.
INS00287

Causa

La cuenta de usuario de Windows no dispone de suficientes privilegios.

Acción

Inicie sesión con una cuenta de administrador.

16.2.3 No puede instalar este producto como usuario raíz. INS00288

Causa

La cuenta de usuario de Unix tiene privilegios raíz.

Acción

Inicie sesión como usuario sin privilegios raíz.

16.2.4 Una instalación anterior requiere que finalice un reinicio. Vuelva a iniciar Windows y vuelva a ejecutar el instalador. INS00289

Causa

El requisito previo de esta instalación comprueba el contenido de la siguiente clave de registro:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager  
\PendingFileRenameOperations
```

Si la clave contiene datos, hay cambios de archivo pendientes que se deben realizar tras el reinicio. Se puede iniciar durante la instalación del programa o si se están ejecutando actualizaciones en segundo plano.

Acción

Reinicie el equipo antes de ejecutar el programa de instalación. En algunos casos, es posible que deba realizar varios intentos de reinicio para borrar esta condición. Si el reinicio no resuelve el problema, puede eliminar la entrada del registro y continuar con la instalación.

16.2.5 Desinstale SAP Crystal Reports Server antes de instalar #product.boe64_name# en el mismo equipo. INS00290

Causa

El servidor de aplicaciones de informes (RAS) se instala en este equipo.

Acción

Debe desinstalar el Servidor de aplicaciones de informes (RAS) antes de instalar la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

16.2.6 `#product.boe64_name#` ya está instalado en este equipo. INS00291

Causa

La plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence está instalada en este equipo.

Acción

Debe desinstalar la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence antes de instalar los servicios de plataforma de información.

16.2.7 Este producto se debe instalar en un sistema operativo (SO) de 64 bits. Compruebe si el SO cumple con este requisito. INS00292

Causa

Este sistema operativo no es de 64 bits.

Acción

Solo puede ejecutar la instalación en un sistema operativo de 64 bits.

16.2.8 No se puede realizar ping al host local, 127.0.0.1 o nombre de host del equipo. INS00293

Causa

No se puede alcanzar localhost o 127.0.0.1.

Acción

Asegúrese de que el archivo de `hosts` es válido y de que se puede alcanzar el host local y 127.0.0.1.

16.2.9 No hay suficiente espacio libre en /tmp. INS000295 (INS00295)

Causa

No hay suficiente espacio libre en /tmp.

Acción

Use las siguientes directrices para liberar espacio de disco:

Plataforma	Espacio de disco necesario
Linux	100 MB
AIX	190 MB
Solaris	100 MB
HPUX	340 MB

16.2.10 UID y GID no deben ser mayores de 65536. INS000296 (INS00296)

Causa

DB2 no admite la instalación con un UID o GID superior a 65536.

Acción

Realice la instalación con un usuario que disponga de un UID y GID inferior a 65536.

16.2.11 Instale Microsoft .NET Framework 3.5 (o posterior). (INS00297)

Causa

Falta Microsoft .NET Framework 3.5 (o posterior).

Acción

Instala Microsoft .NET Framework 3.5 (o posterior).

16.2.12 `Instale Microsoft .NET Framework 3.0 (o posterior).` (INS00298)

Causa

Falta Microsoft .NET Framework 3.0 (o superior).

Acción

Instale Microsoft .NET Framework 3.0 (o superior).

16.2.13 `No se ha detectado Microsoft Visual Studio 2005 Tools para Office Second Edition Runtime. Instálelo.` (INS00299)

Causa

Falta Microsoft Visual Studio 2005 Tools para Office Second Edition Runtime.

Acción

Instale Microsoft Visual Studio 2005 Tools para Office Second Edition Runtime.

16.2.14 `Instale Microsoft Office 2003 (o posterior).` (INS00300)

Causa

Falta Microsoft Office 2003 (o superior).

Acción

Instale Microsoft Office 2003 (o superior).

16.3 INS 00301-00340

16.3.1 Esta actualización es para #productname# #product_version# #product_patch#, que no se ha detectado. (INS00301)

Causa

Falta Microsoft SharePoint 2007.

Acción

Instale Microsoft SharePoint 2007.

16.3.2 #productname# #product_version# tiene una versión posterior a la de esta actualización, por lo que la actualización no es aplicable. Se recomienda no continuar. (INS00302)

Causa

El servicio de administración de servicios de Windows SharePoint no se ejecuta.

Acción

Inicie el servicio Windows SharePoint Service Administration.

16.3.3 Esta actualización es para #productname# #product_version#, que no se ha detectado. (INS00303)

Causa

Falta Microsoft .NET Framework 2.0 (o superior).

Acción

Instale Microsoft .NET Framework 2.0 (o superior).

16.3.4 Actualice a Microsoft Office 2003 (KB907417) (INS00304)

Causa

Microsoft Office no está instalado.

Acción

Instale Microsoft Office.

16.3.5 Instale Microsoft Visual Studio 2010 antes de instalar este producto. (INS00305)

Causa

Falta Microsoft Visual Studio 2010.

Acción

Instale Microsoft Visual Studio 2010.

16.3.6 No se puede continuar con la instalación. El programa de instalación no puede escribir en el archivo de información del sistema ODBC definido en el entorno: [OdbcIniPath] Para conectarse a la base de datos en paquete, el programa de instalación debe escribir entradas DSN al archivo. (INS00340)

Causa

Durante la instalación del SQL Anywhere en paquete para la base de datos del CMS y de auditoría en Unix, el programa de instalación intenta encontrar y escribir nuevas entradas DSN a un archivo de información de sistema ODBC existente. Este error se produce si aparece una de las siguientes situaciones:

- El programa de instalación detecta el archivo de información del sistema ODBC, pero no se puede escribir en el mismo.
- El archivo de información del sistema ODBC no se puede encontrar en la ubicación especificada por las variables de entorno \$ODBCINI o \$ODBC_INI.

Acción

Asegúrese de que la cuenta de usuario que ejecuta el programa de instalación tiene permisos de escritura sobre cualquier archivo de información del sistema ODBC existente en el equipo. El programa de instalación comprueba:

- El nombre y la ruta del archivo especificados por \$ODBCINI.
- El nombre y la ruta del archivo especificados por \$ODBC_INI.
- Un archivo denominado .odbc.ini en la ruta especificada por \$ODBCHOME.
- Un archivo denominado .odbc.ini en la ruta especificada por \$HOME o en el directorio de inicio de la cuenta de usuario.
- Un archivo denominado .odbc.ini en cada ruta especificada por \$PATH.

Además, si las variables \$ODBCINI o \$ODBC_INI están configuradas con una ruta y un nombre de archivo incorrectos, restablezca la variable a un archivo válido al que puede ser escrita, o simplemente desconfigure la variable. Si no se detecta o establece ningún archivo existente, el programa de instalación creará un archivo con las nuevas entradas DSN en <<DIR_INSTAL_BIP>>/sap_bobj/enterprise_xi40/odbc.ini.

Una vez resueltos los problemas, vuelva a ejecutar el programa de instalación.

17 Mensajes de error de la consola de administración de ciclo de vida

Los mensajes de error de la consola de administración de ciclo de vida incluyen las categorías siguientes:

Rango	Categoría
LMC00001 - LMC00008 LMS00001 - LMS00027 LMS0022 LMS00101 - LMS00109	Mensajes de error de la administración de ciclo de vida
VDC00001 - VDC00010 VDS00001 - VDS00029	Mensajes de error de diferencia visual

17.1 Mensajes de error de la administración de ciclo de vida

17.1.1 El CMS de LCM es nulo o no está conectado (LMC 00001)

Causa

No se proporcionan los detalles del CMS de LCM o no se ha iniciado sesión.

Acción

Proporcione los detalles del CMS de LCM o inicie sesión en el CMS de LCM.

17.1.2 El CMS es nulo o no está conectado. El CMS puede ser de origen o de destino (LMC 00002)

Causa

No se proporciona los detalles del CMS (origen y/o destino) o no se ha iniciado sesión.

Acción

Proporcione los detalles del CMS (origen y/o destino) o inicie sesión en el CMS de origen y/o destino.

17.1.3 `El nombre de usuario es nulo o está vacío (LMC 00003)`

Causa

No se proporciona el nombre de usuario.

Acción

Proporcione un nombre de usuario válido.

17.1.4 `La contraseña es nula o está vacía (LMC 00004)`

Causa

No se proporciona la contraseña.

Acción

Proporcione la contraseña correcta.

17.1.5 `No hay recursos que exportar (LMC 00005)`

Causa

Falta el archivo BIAR o está dañado.

Acción

Seleccione un archivo BIAR válido.

17.1.6 El CMS de origen es nulo o no ha iniciado sesión (LMC 00006)

Causa

No se proporcionan los detalles del CMS de origen o no se ha iniciado sesión.

Acción

Proporcione los detalles del CMS de origen o inicie sesión en el CMS de origen.

17.1.7 El CMS de destino es nulo o no ha iniciado sesión (LMC 00007)

Causa

No se proporcionan los detalles del CMS de destino o no se ha iniciado sesión.

Acción

Proporcione los detalles del CMS de destino o inicie sesión en el CMS de destino.

17.1.8 El destino no puede ser el mismo que el origen. (LMC 00008)

Causa

Los CMS de origen y de destino son los mismos.

Acción

Seleccione un CMS de destino que sea distinto desde el CMS de origen.

17.1.9 No se puede conectar con BusinessObjects LifeCycle Manager. (LMS 00001)

Causa

Puede que el nombre de usuario y/o la contraseña no sean válidos.

Acción

Proporcione un nombre de usuario y/o una contraseña válidos.

17.1.10 No se puede cerrar la sesión desde la consola de administración de Lifecycle para la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LMS 00002)

Causa

Puede que el CMS esté desactivado.

Acción

Ninguno.

17.1.11 La tarea contiene un ID principal inferior a cero. Esta tarea no es válida. (LMS 00003)

Causa

El ID principal de la tarea no es válido.

Acción

Proporcione un ID principal válido para el trabajo.

17.1.12 Error en la creación de la tarea. Consulte el seguimiento de pila (LMS 00004)

Causa

Puede que el CMS de LCM esté desactivado. Consulte el seguimiento de traza para obtener otros motivos.

Acción

Reinicie el CMS de LCM o consulte el seguimiento de traza y corrija según sea necesario.

17.1.13 Error al guardar la tarea (LMS 00005)

Causa

Puede que el CMS de LCM esté desactivado. Consulte el seguimiento de traza para obtener otros motivos.

Acción

Reinicie el CMS de LCM o consulte el seguimiento de traza y corrija según sea necesario.

17.1.14 Error al crear una tarea a partir de una tarea existente (LMS 00006)

Causa

Puede que el trabajo no exista.

Acción

Seleccione un trabajo válido.

17.1.15 Error al iniciar sesión en CMS (origen/destino) (LMS 00007)

Causa

Puede que el nombre de usuario y/o la contraseña no sean válidos.

Acción

Proporcione un nombre de usuario y/o una contraseña válidos.

17.1.16 Error en la desconexión de CMS (origen/destino) (LMS 00008)

Causa

Puede que el CMS esté desactivado.

Acción

Ninguno.

17.1.17 La tarea no promocionó correctamente (LMS 00009)

Causa

Consulte el seguimiento de traza para obtener el motivo exacto.

Acción

Consulte el seguimiento de traza para seleccionar la acción adecuada.

17.1.18 Examine el seguimiento de pila para determinar por qué no ha podido ejecutarse la tarea (LMS 00010)

Causa

Puede que el proceso de programación esté desactivado.

Acción

Reinicie el proceso de programación.

17.1.19 Error en la programación de la tarea (LMS 00011)

Causa

Puede que el proceso de programación esté desactivado.

Acción

Reinicie el proceso de programación.

17.1.20 No se puede recuperar la tarea. Seleccione una tarea de LCM válida. (LMS 00012)

Causa

Puede que el trabajo no exista.

Acción

Seleccione un trabajo válido.

17.1.21 No se puede recuperar la tarea por nombre (LMS 00013)

Causa

Puede que el trabajo con ese nombre no exista.

Acción

Proporcione un nombre de trabajo válido.

17.1.22 Error al recuperar historial de la tarea. (LMS 00014)

Causa

Puede que el historial de trabajo no exista.

Acción

Ninguno.

17.1.23 No se han podido recuperar los recursos exclusivos del conjunto de dependencias dado. (LMS 00015)

Causa

Puede que los recursos únicos no existan o que las dependencias no sean válidas.

Acción

Asegúrese de que los recursos únicos existen o proporcione dependencias válidas.

17.1.24 No se puede recuperar el InfoObjeto con cuid = {0}. (LMS 00016)

Causa

Puede que el Infoobject no exista.

Acción

Seleccione un InfoObjeto válido.

17.1.25 Error en la consulta {0}. (VDS 00013) (LMS 00017)

Causa

Puede que el usuario no disponga de los derechos necesarios. Consulte el seguimiento de traza para obtener otros motivos.

Acción

Proporcione el usuario con los derechos necesarios o consulte el seguimiento de traza y corrija según sea necesario.

17.1.26 No se ha podido eliminar la lista de recursos de la tarea. (LMS 00018)

Causa

Puede que los recursos no existan.

Acción

Seleccione recursos válidos.

17.1.27 Error al configurar los eventos habilitados. Consulte el seguimiento de pila. (LMS 00019)

Causa

Puede que el servicio de auditoría esté desactivado.

Acción

Reinicie el servicio de auditoría.

17.1.28 Error al obtener los eventos de auditoría admitidos. Consulte el seguimiento de pila (LMS 00020)

Causa

Puede que los eventos de auditoría no existan o que el servicio de auditoría esté desactivado.

Acción

Reinicie el servicio de auditoría.

17.1.29 Error al obtener los eventos de auditoría habilitados. Consulte el seguimiento de pila (LMS 00021)

Causa

Puede que los eventos de auditoría habilitados no existan o que el servicio de auditoría esté desactivado.

Acción

Reinicie el servicio de auditoría.

17.1.30 Se ha producido una excepción general en la aplicación LCM. Consulte el seguimiento de pila para obtener más detalles. (LMS 00022)

Causa

Consulte el seguimiento de traza para obtener el motivo exacto.

Acción

Consulte el seguimiento de traza para seleccionar la acción adecuada.

17.1.31 Error al iniciar la sesión en el CMS de origen porque el administrador denegó el acceso del usuario. (LMS 00023)

Causa

El administrador ha denegado el acceso al sistema.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

17.1.32 Error al iniciar la sesión en el CMS de origen porque el administrador denegó el acceso del usuario (LMS 00024)

Causa

El administrador ha denegado el acceso al sistema.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

17.1.33 Falta la ubicación del archivo LCMBIAR para importar los recursos o no es válida. (LMS 00025)

Causa

La ubicación del archivo LCMBIAR no es válido.

Acción

Proporcione una ubicación del archivo LCMBIAR válido.

17.1.34 No se encuentra o no es válida la ubicación para exportar los recursos al archivo LCMBIAR. (LMS 00026)

Causa

La ubicación para exportar del archivo LCMBIAR no es válido.

Acción

Seleccione la ubicación para exportar del archivo LCMBIAR.

17.1.35 La tarea seleccionada es nula o no es válida. Seleccione una tarea de LCM válida. (LMS 00027)

Causa

El trabajo seleccionado no es válido.

Acción

Seleccione un trabajo válido.

17.1.36 Error al agregar recurso a la herramienta de administración de versión (LMS 00101)

Causa

Puede que el servicio VMS de LCM o el servicio VMS estén desactivados.

Acción

Reinicie el servicio VMS de LCM o el servicio VMS.

17.1.37 Error al desproteger el recurso. (LMS 00103)

Causa

Puede que el servicio VMS de LCM o el servicio VMS estén desactivados.

Acción

Reinicie el servicio VMS de LCM o el servicio VMS.

17.1.38 Error al recuperar historial de revisiones. (LMS 00104)

Causa

Puede que el servicio VMS de LCM o el servicio VMS estén desactivados.

Acción

Reinicie el servicio VMS de LCM o el servicio VMS.

17.1.39 Error al recuperar revisión del sistema de administración de versión. (LMS 00105)

Causa

Puede que el servicio VMS de LCM o el servicio VMS estén desactivados.

Acción

Reinicie el servicio VMS de LCM o el servicio VMS.

17.1.40 Error al recuperar la versión más reciente (LMS 00106)

Causa

Puede que el servicio VMS de LCM o el servicio VMS estén desactivados.

Acción

Reinicie el servicio VMS de LCM o el servicio VMS.

17.1.41 Error al recuperar la revisión del área de trabajo. (LMS 00107)

Causa

Puede que el servicio VMS de LCM o el servicio VMS estén desactivados.

Acción

Reinicie el servicio VMS de LCM o el servicio VMS.

17.1.42 Error al recuperar el sistema de administración de versión. Consulte el seguimiento de pila.(LMS 00108)

Causa

Puede que el CMS de LCM esté desactivado.

Acción

Reinicie el CMS de LCM.

17.1.43 Error al obtener la versión de repositorio (LMS 00109)

Causa

Puede que el servicio VMS de LCM o el servicio VMS estén desactivados.

Acción

Reinicie el servicio VMS de LCM o el servicio VMS.

17.1.44 Error al borrar eventos de auditoría habilitados. Consulte el seguimiento de pila.(LMS 0022)

Causa

Puede que el conjunto de propiedades del evento de auditoría en el Appobject de LCM no exista.

Acción

Ninguno.

17.2 Mensajes de error de diferencia visual

17.2.1 Error al iniciar sesión en servidor de SAP BusinessObjects Visual Difference. (VDS 00001)

Causa

Nombre de usuario o contraseña no válidos.

Acción

Introduzca un nombre de usuario o contraseña válidos.

17.2.2 Error al desconectarse de BusinessObjects Visual Difference. (VDS 00002)

Causa

Puede que el CMS esté desactivado.

Acción

Inténtelo de nuevo más tarde.

17.2.3 Error al recuperar la lista de CMS. (VDS 00003)

Causa

Es posible que el archivo que aloja la lista de CMS esté dañado.

Acción

Vuelva a crear la lista del CMS.

17.2.4 Error al iniciar sesión en el CMS (origen o destino). (VDS 00004)

Causa

Nombre de usuario o contraseña no válidos.

Acción

Introduzca un nombre de usuario o contraseña válidos.

17.2.5 Error al cerrar sesión del CMS (origen o destino). (VDS 00005)

Causa

Puede que el CMS esté desactivado.

Acción

Inténtelo de nuevo más tarde.

17.2.6 Error al programar la tarea (VDS 00006)

Causa

No se pudo guardar la tarea porque no tiene suficientes derechos.

Acción

Configure los derechos correctos.

17.2.7 Se ha producido una excepción general en Servicio de diferencia visual.
Consulte el seguimiento de pila para obtener más detalles. (VDS 00007)

Causa

Consulte el seguimiento de traza para obtener el motivo exacto.

Acción

Consulte el seguimiento de traza y seleccione la acción adecuada.

17.2.8 Error al comparar acción. (VDS 00008)

Causa

Es posible que el Servicio de diferencia visual esté inactivo; consulte los registros para otras causas.

Acción

Reinicie el servicio de diferencia visual o consulte los registros y corrija según sea necesario.

17.2.9 No se pudo inicializar el archivo " {0} ". (VDS 00009)

Causa

El FRS puede estar desactivado.

Acción

Reinicie el FRS.

17.2.10 No se pudo establecer la lista de objeto en el archivo " {0} ". (VDS 00010)

Causa

El archivo no es válido o no tiene permiso de escritura.

Acción

Seleccione un archivo válido o configure el permiso de escritura.

17.2.11 No se pudo crear un InfoObjeto con prog id = {0}. (VDS 00012)

Causa

El ID del programa ya existe.

Acción

Ninguno.

17.2.12 No se puede recuperar el InfoObjeto con cuid = {0}. (VDS 00013)

Causa

InfoObjeto no válido.

Acción

Seleccione un InfoObjeto válido.

17.2.13 `No se pudo crear un InfoObjeto con si_id = {0}.` (VDS 00014)

Causa

No se pudo crear el InfoObjeto.

Acción

Ninguno.

17.2.14 `Error al establecer la propiedad {0} con el valor {1}.` (VDS 00015)

Causa

Propiedad o valor no válido.

Acción

Compruebe la propiedad o el valor.

17.2.15 `Error al recuperar el valor de la propiedad {0}.` (VDS 00016)

Causa

Puede que la propiedad no exista.

Acción

Compruebe la propiedad.

17.2.16 Error al recuperar el identificador de auditoría. Consulte el seguimiento de traza. (VDS 00017)

Causa

Puede que el servicio de auditoría esté desactivado.

Acción

Reinicie el servicio de auditoría.

17.2.17 Error al agregar los eventos de auditoría. Consulte el seguimiento de traza. (VDS 00018)

Causa

Puede que el servicio de auditoría esté desactivado.

Acción

Reinicie el servicio de auditoría.

17.2.18 Error al agregar los detalles del evento de auditoría. Consulte el seguimiento de traza. (VDS 00019)

Causa

Puede que el servicio de auditoría esté desactivado.

Acción

Reinicie el servicio de auditoría.

17.2.19 Error al confirmar un evento de auditoría. Consulte el seguimiento de traza.
(VDS 00020)

Causa

Puede que el servicio de auditoría esté desactivado.

Acción

Reinicie el servicio de auditoría.

17.2.20 Error al configurar los eventos habilitados. Consulte el seguimiento de traza. (VDS 00021)

Causa

Puede que el servicio de auditoría esté desactivado.

Acción

Reinicie el servicio de auditoría.

17.2.21 Error al obtener los eventos de auditoría admitidos. Consulte el seguimiento de traza. (VDS 00022)

Causa

Los eventos de auditoría no son válidos o puede que el servicio de auditoría esté desactivado.

Acción

Reinicie el servicio de auditoría.

17.2.22 Error al obtener los eventos de auditoría habilitados. Consulte el seguimiento de traza. (VDS 00023)

Causa

Puede que los eventos de auditoría habilitados no existan o que el servicio de auditoría esté desactivado.

Acción

Reinicie el servicio de auditoría.

17.2.23 Error al validar el tipo de evento de auditoría. Consulte el seguimiento de traza (VDS 00024).

Causa

Puede que el servicio de auditoría esté desactivado.

Acción

Reinicie el servicio de auditoría.

17.2.24 Error al recuperar los objetos de evento. Consulte el seguimiento de traza. (VDS 00025)

Causa

Puede que los objetos de evento no existan o que el servicio de auditoría esté desactivado.

Acción

Reinicie el servicio de auditoría.

17.2.25 Error al borrar eventos de auditoría habilitados. Consulte el seguimiento de traza. (VDS 00026)

Causa

Puede que el conjunto de propiedades del evento de auditoría en el objeto App de LCM no exista.

Acción

Ninguno.

17.2.26 Error al generar el token de inicio de sesión. Consulte el seguimiento de traza. (VDS 00027)

Causa

Puede que el CMS esté desactivado.

Acción

Reinicie el CMS.

17.2.27 Error al iniciar la sesión en el CMS de origen porque el administrador ha denegado el acceso al usuario. (VDS 00028)

Causa

El administrador ha denegado el acceso del usuario al sistema.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

17.2.28 Error al iniciar la sesión en el CMS de destino porque el administrador ha denegado el acceso al usuario. (VDS 00029)

Causa

El administrador ha denegado el acceso del usuario al sistema.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

17.2.29 El CMS de VisualDiff es nulo o no ha iniciado sesión. (VDC 00001)

Causa

No se proporcionan los detalles del CMS de VisualDiff o el usuario no ha iniciado sesión.

Acción

Proporcione los detalles del CMS de VisualDiff o inicie sesión en el CMS de VisualDiff.

17.2.30 El nombre de usuario es nulo o está vacío. (VDC 00002)

Causa

Nombre de usuario no válido.

Acción

Proporcione un nombre de usuario válido.

17.2.31 La contraseña es nula o está vacía. (VDC 00003)

Causa

Contraseña incorrecta.

Acción

Proporcione una contraseña válida.

17.2.32 La autenticación es nula o está vacía. (VDC 00004)

Causa

No se proporciona la autenticación.

Acción

Proporcione una autenticación.

17.2.33 El nombre de la carpeta ya existe. (VDC 00005)

Causa

El nombre de la carpeta ya existe.

Acción

Proporcione un nombre de carpeta único.

17.2.34 El CMS es nulo o no está conectado. El CMS puede ser de origen o de destino.
(VDC 00007)

Causa

No se proporciona los detalles del CMS (origen y/o destino) o no se ha iniciado sesión.

Acción

Proporcione los detalles del CMS (origen y destino) o inicie sesión en el CMS de origen.

17.2.35 El CMS de origen es nulo o no ha iniciado sesión. (VDC 00008)

Causa

No se proporcionan los detalles del CMS de origen o no se ha iniciado sesión.

Acción

Proporcione los detalles del CMS de origen o inicie sesión en el CMS de origen.

17.2.36 El CMS de destino es nulo o no ha iniciado sesión. (VDC 00009)

Causa

No se proporcionan los detalles del CMS de destino o no se ha iniciado sesión.

Acción

Proporcione los detalles del CMS de destino o inicie sesión en el CMS de destino.

17.2.37 Error al analizar la fecha por formato especificado. (VDC 00010)

Causa

Fecha no válida, configure el formato en el scheduler.

Acción

Configure la fecha con un formato válido.

18 Mensajes de error de lista de valores

18.1 Mensajes de error de lista de valores (LOV)

Los mensajes de error de la lista de valores se dividen en los siguientes rangos y categorías:

Rango	Categoría
LOV0001 - LOV0002	Lista de valores (LOV)

18.1.1 `Demasiados valores seleccionados. (LOV0001)`

Causa

En una lista de valores del Panel de consulta, ha intentado seleccionar un número de valores superior al autorizado. De forma predeterminada, puede seleccionar hasta 99 valores a la vez.

Acción

Limite el número de valores que seleccione a un número inferior a 99.

Causa

Ha seleccionado menos de 99 valores pero aparece el error de arriba. Esto significa que se ha definido una restricción en el archivo .prm correspondiente en la base de datos. Esta restricción aparece como el parámetro **MAX_INLIST_VALUES**.

Acción

Elimine este parámetro o defina su límite en un número superior.

18.1.2 No está autorizado a utilizar este universo. (LOV0002)

Causa

No tiene derechos para utilizar este universo (al cual se han asignado listas de valores).

Acción

Consulte con el supervisor de BusinessObjects para que le indique los universos con los que está autorizado a trabajar.

18.2 Mensajes de error de lista de valores (VAR)

Los mensajes de error de lista de valores se dividen en los siguientes rangos y categorías:

Rango	Categoría
VAR0001	Lista de valores (LOV)

18.2.1 Error de sintaxis (VAR0001)

Causa

La consulta contiene una condición con una petición de orden que solicita la introducción de uno o más valores utilizando un separador entre cada valor. El separador normalmente es un punto y coma (;) o una coma (,). Se define en el Panel de control de Windows (Configuración Regional).

Este error resulta de la utilización del separador. Quizás lo ha introducido al inicio de la petición de orden, o por error lo ha introducido dos veces entre dos valores.

Acción

En el cuadro de diálogo Introducir o seleccionar valores, vuelva a introducir los valores usando un separador entre cada valor.

19 Errores de Live Office (LO)

Entre los mensajes de error de Live Office se incluyen los siguientes:

Rango	Categoría
LO 01001 - LO 26627	Errores de Live Office

19.1 LO 01000 - LO 01999

19.1.1 La aplicación no está lista. Inténtelo de nuevo más adelante. (LO 01001)

Causa

La aplicación Microsoft Office no está preparada para aceptar datos.

Acción

Inténtelo más tarde.

19.1.2 Error durante la actualización. (LO 01003)

Causa

Este error puede ocurrir debido a los siguiente motivos:

- El informe está dañado.
- El objeto de Live Office está siendo insertado en áreas no compatibles, como por ejemplo, el encabezado o pie de página de un documento de Word o en un Maestro de diapositivas de Office 2007 PowerPoint.
- No es posible acceder al servidor.

Acción

- En la plataforma de lanzamiento de BI, confirme que el documento es válido. Cierre sesión e inicie sesión en la plataforma de Business Intelligence de SAP BusinessObjects en el cuadro de diálogo de la opción de Live Office. Reinicie la aplicación de Microsoft Office.

- No inserte objetos de Live Office en áreas no compatibles.
- Repare la conectividad de red o inicie el servidor.

Para obtener más información acerca de este error, consulte los detalles del error.

19.1.3 `Error al actualizar este documento. (LO 01004)`

Causa

Este error se produce al actualizar del documento Office que se creó con una versión de Live Office anterior. Podría estar provocado por las siguientes razones:

- El informe está dañado.
- El objeto de Live Office está siendo insertado en un área no compatible, como por ejemplo, el encabezado o pie de página de un documento de Word o en un Maestro de diapositivas de Office 2007 PowerPoint.
- No es posible acceder al servidor.

Acción

- En la plataforma de lanzamiento de BI, confirme que el documento es válido. Cierre sesión e inicie sesión en la plataforma de Business Intelligence de SAP BusinessObjects en el cuadro de diálogo de la opción de Live Office. Reinicie la aplicación de Office.
- No inserte objetos de Live Office en áreas no compatibles.
- Repare la conectividad de red o inicie el servidor.
- Para obtener más información, consulte los detalles del error.

19.1.4 `Para evitar pérdidas de datos, Microsoft Excel no puede desplazar celdas con contenido fuera de la hoja de trabajo. (LO 01005)`

Causa

Para evitar posibles pérdidas de datos, Microsoft Office Excel no puede desplazar celdas con contenido fuera de la hoja de trabajo.

Acción

Si no tiene datos en celdas que puedan desplazarse fuera de la hoja de trabajo, es posible restablecer las celdas que Excel considera como no vacías. Para hacerlo, pulse **CTRL + Fin** para localizar la última celda no vacía de la

hoja de trabajo. Elimine esta celda y todas las celdas que se encuentren entre ella y la última fila y columna de los datos. Haga clic en **Guardar**.

19.2 LO 02000 - LO 02999

19.2.1 `Falló la creación de la sesión. Compruebe la conexión del servicio Web. (LO 02001)`

Causa

Live Office no se puede conectar al servicio Web de SAP BusinessObjects; puede que la conexión de red no esté disponible o que el servicio Web de SAP BusinessObjects no responda.

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor. Si la red funciona correctamente, inicie la sesión en la CMC para comprobar que el servicio Web funciona correctamente.

19.2.2 `Se produjo un error al conectar con el servicio Web. (LO 02002)`

Causa

Live Office no se puede conectar al servicio Web de SAP BusinessObjects; puede que la conexión de red no esté disponible o que el servicio Web de SAP BusinessObjects no responda.

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor. Si la red funciona correctamente, inicie la sesión en la CMC para comprobar que el servicio Web funciona correctamente.

19.2.3 `Se produjo un error al conectar con el servicio Web. (LO 02003)`

Causa

Live Office no se puede conectar al servicio Web de SAP BusinessObjects; puede que la conexión de red no esté disponible o que el servicio Web de SAP BusinessObjects no responda.

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor. Si la red funciona correctamente, inicie la sesión en la CMC para comprobar que el servicio Web funciona correctamente.

19.2.4 `Se produjo un error al conectar con el servicio Web. (LO 02004)`

Causa

Live Office no se puede conectar al servicio Web de SAP BusinessObjects; puede que la conexión de red no esté disponible o que el servicio Web de SAP BusinessObjects no responda.

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor. Si la red funciona correctamente, inicie la sesión en la CMC para comprobar que el servicio Web funciona correctamente.

19.2.5 `Se produjo un error al conectar con el servicio Web. (LO 02005)`

Causa

Live Office no se puede conectar al servicio Web de SAP BusinessObjects; puede que la conexión de red no esté disponible o que el servicio Web de SAP BusinessObjects no responda.

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor. Si la red funciona correctamente, inicie la sesión en la CMC para comprobar que el servicio Web funciona correctamente.

19.2.6 Se produjo un error al abrir el archivo. (LO 02006)

Causa

El documento de Office que ha abierto se ha eliminado de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence, o no es posible acceder al CMS ni al servicio Web.

Acción

- En el cuadro de diálogo Opción de Live Office, cierre la sesión de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence e inicie la sesión de nuevo.
- Cierre la aplicación Office y reiníciela.
- En la plataforma de lanzamiento de BI, compruebe que el documento existe.
- Realice un ping al servidor para comprobar que la conexión de red funciona correctamente. Asimismo, inicie la sesión en la CMC y compruebe que el CMS y el servidor Web están en funcionamiento.

19.2.7 Se produjo un error al guardar el archivo. (LO 02007)

Causa

Este error puede ocurrir por las razones siguientes:

- No tiene los derechos necesarios para modificar objetos de la carpeta donde ha guardado información.
- No se puede acceder al CMS ni al servicio Web.
- El documento de Office que ha abierto se ha eliminado de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Acción

- En el cuadro de diálogo de opciones de Live Office, cierre la sesión de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence y, a continuación, inicie de nuevo la sesión e intente guardar otra vez.
- Reinicie la aplicación Office e intente guardar de nuevo.
- Compruebe que dispone de los derechos necesarios para acceder a la carpeta.
- Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor. Si la red está funcionando correctamente, inicie sesión en la CMC y compruebe que tanto el CMS como los servicios Web están funcionando correctamente.
- Compruebe que el documento Office existe en la plataforma de lanzamiento de BI.

19.2.8 Se produjo un error al buscar las propiedades de Crystal Report. (LO 02008)

Causa

El informe de Crystal no está disponible; o bien no existe o se ha eliminado de la ubicación especificada o la conexión al servicio Web de SAP BusinessObjects no está disponible.

Acción

- Asegúrese de que es posible acceder al servidor y de que el servicio Web funciona correctamente.
- En la plataforma de lanzamiento de BI, compruebe que el documento existe.
- En Live Office, seleccione el objeto y haga clic en "Ver objeto en el explorador Web" para comprobar que se puede abrir. En caso negativo, en el cuadro de diálogo Opción de Live Office, cierre la sesión de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence e inicie la sesión de nuevo. Asimismo, cierre la aplicación de Office y reiníciela.

19.2.9 El servidor no está disponible. Compruebe la conexión de red y el estado del servidor. (LO 02009)

Causa

Live Office no se puede conectar al servicio Web de SAP BusinessObjects; puede que la conexión de red no esté disponible o que el servicio Web de SAP BusinessObjects no responda.

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor. Si la red funciona correctamente, inicie la sesión en la CMC para comprobar que el servicio Web y el CMS funcionan correctamente.

19.2.10 Ocurrió un error al abrir el informe. El informe no existe; no tiene derechos suficientes para abrir el informe; o no puede realizar una conexión al Servicio Web de BusinessObjects. (LO 02010)

Causa

No es posible abrir el documento desde la caché de Live Office. El documento no existe, no tiene privilegios suficientes sobre el informe o no es posible establecer una conexión con el servicio Web de SAP BusinessObjects.

Acción

Compruebe si existe el documento y si tiene privilegios suficientes en la plataforma de lanzamiento de BI. En caso afirmativo, cierre e inicie la aplicación de Office e inténtelo de nuevo.

19.2.11 Ocurrió un error al guardar el informe. El informe no existe, o no se puede realizar una conexión al Servicio Web de BusinessObjects. (LO 02011)

Causa

No es posible guardar el documento en la caché de Live Office. El documento no existe, o no es posible establecer una conexión con el servicio Web de SAP BusinessObjects.

Acción

Compruebe si el documento existe en la plataforma de lanzamiento de BI. En caso afirmativo, cierre e inicie la aplicación de Office e inténtelo de nuevo.

19.2.12 Se produjo un error al actualizar el informe. (LO 02012)

Causa

Uno de los siguientes motivos causan este error:

- Dibujar un objeto de Live Office en áreas no compatibles, como en el encabezado y el pie de página en Word, o en el maestro de diapositivas de PowerPoint Office 2007.
- El informe está dañado.

- No es posible acceder al servidor.

Si la causa no se encuentra en la lista, compruebe los detalles del error.

Acción

- No dibuje objetos de Live Office en áreas no compatibles.
- En la plataforma de lanzamiento de BI, confirme que el documento es válido.
- Resuelva la conectividad de red o inicie el servidor.

Para otras causas, use el código de error en los detalles del error para buscar la solución.

19.2.13 Se produjo un error al insertar datos del conjunto de filas. (LO 02013)

Causa

Uno de los siguientes motivos causan este error:

- Dibujar un objeto de Live Office en áreas no compatibles, como en el encabezado y el pie de página en Word, o en el maestro de diapositivas de PowerPoint Office 2007.
- El informe está dañado.
- No es posible acceder al servidor.

Si la causa no se encuentra en la lista, compruebe los detalles del error.

Acción

- No dibuje objetos de Live Office en áreas no compatibles.
- En la plataforma de lanzamiento de BI, confirme que el documento es válido.
- Resuelva la conectividad de red o inicie el servidor.

Para otras causas, use el código de error en los detalles del error para buscar la solución.

19.2.14 Se produjo un error al insertar la sección de informe. (LO 02014)

Causa

Uno de los siguientes motivos causan este error:

- Dibujar un objeto de Live Office en áreas no compatibles, como en el encabezado y el pie de página en Word, o en el maestro de diapositivas de PowerPoint Office 2007.

- El informe está dañado.
- No es posible acceder al servidor.

Si la causa no se encuentra en la lista, compruebe los detalles del error.

Acción

- No dibuje objetos de Live Office en áreas no compatibles.
- En la plataforma de lanzamiento de BI, confirme que el documento es válido.
- Resuelva la conectividad de red o inicie el servidor.

Para otras causas, use el código de error en los detalles del error para buscar la solución.

19.2.15 Se produjo un error al insertar el segmento de página. (LO 02015)

Causa

Uno de los siguientes motivos causan este error:

- Dibujar un objeto de Live Office en áreas no compatibles, como en el encabezado y el pie de página en Word, o en el maestro de diapositivas de PowerPoint Office 2007.
- El informe está dañado.
- No es posible acceder al servidor.

Si la causa no se encuentra en la lista, compruebe los detalles del error.

Acción

- No dibuje objetos de Live Office en áreas no compatibles.
- En la plataforma de lanzamiento de BI, confirme que el documento es válido.
- Resuelva la conectividad de red o inicie el servidor.

Para otras causas, use el código de error en los detalles del error para buscar la solución.

19.2.16 Se produjo un error al insertar la tabla de referencias. (LO 02016)

Causa

Uno de los siguientes motivos causan este error:

- Dibujar un objeto de Live Office en áreas no compatibles, como en el encabezado y el pie de página en Word, o en el maestro de diapositivas de PowerPoint Office 2007.

- El informe está dañado.
- No es posible acceder al servidor.

Si la causa no se encuentra en la lista, compruebe los detalles del error.

Acción

- No dibuje objetos de Live Office en áreas no compatibles.
- En la plataforma de lanzamiento de BI, confirme que el documento es válido.
- Resuelva la conectividad de red o inicie el servidor.

Para otras causas, use el código de error en los detalles del error para buscar la solución.

19.2.17 `Ocurrió un error en el documento de Microsoft Office. (LO 02017)`

Causa

Se ha detectado un error del SDK de Office.

Acción

Cierre y reinicie la aplicación de Office. Si continúa el problema, conserve el archivo de registro de Live Office y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SAP BusinessObjects.

19.2.18 `Ocurrió un error en una consulta en la plataforma de BusinessObjects Business Intelligence. (LO 02018)`

Causa

No es posible establecer una conexión con el servicio Web de SAP BusinessObjects, bien porque no hay conexión de red o el servicio Web de SAP BusinessObjects está desactivado.

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor. Si la red está funcionando correctamente, inicie sesión en la CMC y compruebe si está activo el servicio Web.

19.2.19 Se produjo un error al conectar con el servicio Web. (LO 02019)

Causa

No es posible establecer una conexión con el servicio Web de SAP BusinessObjects, bien porque no hay conexión de red o el servicio Web de SAP BusinessObjects está desactivado.

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor. Si la red está funcionando correctamente, inicie sesión en la CMC y compruebe si está activo el servicio Web.

19.2.20 Se produjo un error al conectar con el servicio Web. (LO 02020)

Causa

No es posible establecer una conexión con el servicio Web de SAP BusinessObjects, bien porque no hay conexión de red o el servicio Web de SAP BusinessObjects está desactivado.

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor. Si la red se ejecuta correctamente, inicie sesión en la CMC y compruebe si está activo el servicio Web.

19.2.21 No se encontró el origen de datos. (LO 02021)

Causa

El informe de Crystal no está disponible. No existe o se ha eliminado.

Acción

Compruebe si el documento existe en la plataforma de lanzamiento de BI, o haga clic en la opción "Ver objeto en explorador Web" de Live Office para comprobar su existencia.

19.2.22 No se encontró el origen de datos. (LO 02022)

Causa

El documento Web Intelligence no está disponible. No existe o se ha eliminado.

Acción

Compruebe si el documento existe en la plataforma de lanzamiento de BI, o haga clic en la opción "Ver objeto en explorador Web" de Live Office para comprobar su existencia.

19.2.23 No se encontró el origen de datos. (LO 02023)

Causa

El universo ya no existe porque se cambió o eliminó.

Acción

Inicie en la plataforma de lanzamiento de BI mediante la misma cuenta de usuario y compruebe si está disponible el universo.

19.2.24 No se encontró la instancia más reciente del informe. (LO 02024)

Causa

No es posible encontrar un documento programado válido.

Acción

Inicie sesión en la plataforma de lanzamiento de BI, compruebe si la instancia del informe se ha programado correctamente. Asegúrese de que la instancia es del tipo de informe correcto.

19.2.25 Se produjo un error al inicializar el Visor de secciones del informe. (LO 02025)

Causa

El motivo de este error es:

- El informe está dañado.
- La conexión con el servicio Web de SAP BusinessObjects ha fallado.
- Los archivos de visualización no coinciden.

Acción

En la plataforma de lanzamiento de BI, confirme que el documento es válido. Cierre sesión e inicie sesión en BOE mediante el diálogo de la opción de Live Office. Cierre y reinicie la aplicación de Office. Asegúrese de que es posible acceder al servidor y de que el servicio Web está en línea. Si continúa el problema, vuelva a instalar Live Office.

19.2.26 Se produjo un error al seleccionar un objeto en el Visor de secciones del informe. (LO 02026)

Causa

El motivo de este error es:

- El informe está dañado.
- La conexión con el servicio Web de SAP BusinessObjects ha fallado.
- Los archivos de visualización no coinciden.

Acción

En la plataforma de lanzamiento de BI, confirme que el documento es válido. Cierre sesión e inicie sesión en BOE mediante el diálogo de la opción de Live Office. Cierre y reinicie la aplicación de Office. Asegúrese de que es posible acceder al servidor y de que el servicio Web está en línea. Si continúa el problema, vuelva a instalar Live Office.

19.2.27 `Selecione una sección del informe. (LO 02027)`

Causa

No ha seleccionado ningún objeto en el visor.

Acción

Selecione un objeto de Live Office antes de utilizar esta función.

19.2.28 `Se produjo un error al inicializar el Explorador del repositorio. (LO 02028)`

Causa

Error al cargar el control del Explorador de repositorio. Error al conectar al servicio Web de SAP BusinessObjects, o no coinciden algunos archivos.

Acción

Cierre y reinicie la aplicación de Office e inténtelo de nuevo. Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor. Si la red está funcionando correctamente, inicie sesión en la CMC y compruebe si está activo el servicio Web. Si continúa el problema, vuelva a instalar Live Office.

19.2.29 `Ocurrió un error del control del visor. (LO 02029)`

Causa

Se produjo un error al intentar mostrar el informe en el visor de parte del informe. El documento no está disponible, algunos servidores están desactivados o algunos archivos no coinciden.

Acción

- En la plataforma de lanzamiento de BI, confirme que el documento es válido.
- Cierre sesión e inicie sesión en BOE mediante el diálogo de la opción de Live Office.

- Cierre y reinicie la aplicación de Office.
- Asegúrese de que es posible acceder al servidor y de que el servicio Web está en línea.

Si continúa el problema, vuelva a instalar Live Office.

19.2.30 Ocurrió un error del control de parámetros. (LO 02030)

Causa

- El documento no está disponible o está dañado.
- El servidor está inactivo.
- Archivos inconsistentes.

Acción

- En la plataforma de lanzamiento de BI, confirme que el documento es válido.
- Cierre sesión e inicie sesión en BOE mediante el diálogo de la opción de Live Office.
- Cierre y reinicie la aplicación de Office.
- Asegúrese de que es posible acceder al servidor y de que el servicio Web está en línea.

Si continúa el problema, vuelva a instalar Live Office.

19.2.31 Se produjo un error en el cuadro de diálogo de petición. (LO 02031)

Causa

El documento no está disponible o está dañado, o algunos servidores están desactivados.

Acción

- En la plataforma de lanzamiento de BI, confirme que el documento es válido.
- Cierre sesión e inicie sesión en BOE mediante el diálogo de la opción de Live Office.
- Cierre y reinicie la aplicación de Office.

19.2.32 `Ocurrió un error del panel Especificar consulta. (LO 02032)`

Causa

El universo no está disponible o está dañado, o algunos servidores están desactivados.

Acción

En la plataforma de lanzamiento de BI, confirme que el universo es válido. Cierre sesión e inicie sesión en BOE con el diálogo de la opción de Live Office, o cierre y reinicie la aplicación Office. Asegúrese de que es posible acceder al servidor y de que el servicio Web está en línea. Si continúa el problema, utilice el Asistente de QP de Live Office para crear la consulta de nuevo.

19.2.33 `Ocurrió un error al examinar los valores del campo. (LO 02035)`

Causa

No es posible recuperar valores para el campo. O bien el informe de Crystal no está disponible, o el servicio informe de Crystal no está en ejecución.

Acción

En la plataforma de lanzamiento de BI, confirme que el documento existe. Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor. Si la red funciona correctamente, inicie sesión en la CMC y compruebe si el servicio Web y el Servidor de aplicaciones de informes están activos.

19.2.34 `No se puede mostrar el cuadro de diálogo Propiedades de Live Office Object porque no hay ningún objeto en el documento actual. (LO 02038)`

Causa

Está mostrando el diálogo Propiedades para un objeto Live Office dañado. Este error puede estar provocado por un usuario que haya modificado manualmente el objeto de Live Office.

Acción

Haga clic en todos los elementos del menú en Live Office del menú "Ir a objeto" de Live Office para eliminar los objetos Live Office dañados. De forma alternativa, elimine manualmente el objeto de Live Office y haga clic en los elementos del menú en el menú "Ir a objeto" de Live Office.

19.2.35 La especificación de consulta del documento de Web Intelligence no es válida. (LO 02039)

Causa

El documento de Office está dañado, o la versión del cliente de Live Office no coincide con la versión de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Acción

- En la plataforma de lanzamiento de BI, confirme que el documento es válido.
- Cierre sesión e inicie sesión en BOE en el diálogo de la opción de Live Office.
- Cierre y reinicie la aplicación de Office.
- Confirme que las versiones de cliente de Live Office y la plataforma de SAP Business Objects Business Intelligence son compatibles.

Si continúa el problema, vuelva a crear el documento de Office.

19.2.36 Se produjo un error al iniciar la sesión. (LO 02040)

Causa

Este error puede ocurrir debido a los siguiente motivos:

- La información de inicio de sesión no es correcta.
- El servidor de la plataforma de Business Intelligence de SAP BusinessObjects no se está ejecutando
- El servicio Web no está activo
- La conexión de red local no está disponible
- Se está conectando a una versión inferior del servicio Web

Si la causa no se encuentra en la lista, revise los detalles del error.

Acción

- Proporcione información de inicio de sesión válida.
- Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor. Si la red está funcionando correctamente, inicie sesión en la CMC y compruebe si está activo el servicio Web. En caso contrario, corrija la conectividad de red o inicie el servidor.
- Proporcione la URL del servicio Web correcta.

19.2.37 Live Office no está bien instalado. Falta la definición de {0} en AssemblyInfo.xml. (LO 02041)

Causa

La instalación de Live Office está dañada.

Acción

Vuelva a instalar Live Office.

19.2.38 Live Office no está bien instalado. Error al reflejar el constructor predeterminado de {0}. (LO 02042)

Causa

La instalación de Live Office está dañada.

Acción

Vuelva a instalar Live Office.

19.2.39 Live Office no está bien instalado. Error al cargar la clase {0}. (LO 02043)

Causa

La instalación de Live Office está dañada.

Acción

Vuelva a instalar Live Office.

19.2.40 Se produjo un error al inicializar el Asistente de inserción. Compruebe la conexión del servicio Web. (LO 02044)

Causa

El documento de Office es de solo lectura o el informe está dañado.

Acción

Asegúrese de que pueda escribirse en el documento de Office. Quite el objeto antiguo y vuelva a insertarlo.

19.2.41 No se pudo actualizar el parámetro. (LO 02045)

Causa

El tipo de valor introducido no coincide con el tipo de valor esperado.

Acción

Introduzca el valor correcto.

19.2.42 El parámetro especificado no coincide con el tipo de parámetro esperado. (LO 02046)

Causa

El parámetro introducido no coincide con el tipo de parámetro previsto.

Acción

Introduzca un valor que coincida con el tipo de parámetro esperado.

19.2.43 No se puede encontrar una instancia correspondiente al tipo de informe de objeto de Live Office. (LO 02047)

Causa

La instancia no existe en la plataforma de lanzamiento de BI.

Acción

Compruebe si la instancia del tipo de informe correspondiente existe en la plataforma de lanzamiento de BI. Si no existe, vuelva a programar una instancia del tipo de informe correspondiente del objeto de Live Office.

19.3 LO 26000 - LO 26999

19.3.1 Live Office encontró un error. (LO 26000)

Causa

El servicio Web de SAP BusinessObjects Live Office detectó un error inesperado.

Acción

Vuelva a intentarlo o reinicie su aplicación Office.

19.3.2 No dispone de una licencia válida para usar SAP BusinessObjects Live Office. Póngase en contacto con el administrador del sistema de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26003)

Causa

No dispone de una licencia válida para usar los servicios de Web Live Office de SAP BusinessObjects.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema para comprobar si existe un código clave válido.

19.3.3 Puede que se conecte a la versión equivocada de los servicios Web de SAP BusinessObjects o que el despliegue de los servicios Web esté dañado. (LO 26002)

Causa

Puede que se conecte a la versión equivocada de los servicios Web de SAP BusinessObjects o que el despliegue de los servicios Web esté dañado.

Acción

Asegúrese de que está conectando a una versión compatible de servicios Web. Si el problema continúa, póngase en contacto con el administrador de SAP BusinessObjects.

19.3.4 El servicio Web de SAP BusinessObjects Live Office detectó un error. (LO 26004)

Causa

El servicio Web de SAP BusinessObjects Live Office detectó un error inesperado.

Acción

Vuelva a intentarlo o reinicie su aplicación Office.

19.3.5 Error al analizar XML. (LO 26005)

Causa

La versión de cliente de Live Office es más reciente que la del servicio Web de SAP BusinessObjects.

Acción

Instale una versión compatible del cliente Live Office.

19.3.6 La versión XML del cliente es más reciente que la versión XML del servidor (LO 26006)

Causa

La versión de cliente de Live Office es más reciente que la del servicio Web de SAP BusinessObjects.

Acción

Utilice una versión compatible del Servicio Web de Live Office o habilite la versión anterior de Live Office, en caso de que exista.

19.3.7 Se ha perdido la conexión con la plataforma de BusinessObjects Business Intelligence. Intente conectarse de nuevo. (LO 26007)

Causa

No es posible establecer una conexión con el servicio Web de SAP BusinessObjects, bien porque no hay conexión de red o porque el servicio Web de SAP BusinessObjects está desactivado.

Acción

Repare su conexión de red e inténtelo de nuevo. Si el problema continúa, póngase en contacto con el administrador de SAP BusinessObjects para comprobar si el servidor está activo.

19.3.8 La opción de actualización actual requiere datos guardados que no existen.
(LO 26008)

Causa

La opción de actualización actual requiere una instancia de informe que no exista.

Acción

Cambie la opción de actualización del objeto, o vuelva a publicar el informe con datos guardados.

19.3.9 El servidor Web no tiene memoria suficiente. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (LO 26009)

Causa

El servidor Web no tiene memoria suficiente.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema para comprobar la configuración del servidor Web. Reinicie el servidor Web e inténtelo de nuevo.

19.3.10 El servicio de búsqueda encontró un problema. La operación de búsqueda está dañada. (LO 26010)

Causa

El servicio de búsqueda no puede responder.

Acción

Compruebe si el servicio de búsqueda está detenido.

19.3.11 Live Office ha encontrado un problema y no puede completar la acción solicitada. (LO 26300)

Causa

Live Office ha detectado un problema y no pudo completar la acción solicitada.

Acción

Cierre y vuelva a iniciar sesión en el servidor de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence o vuelva a abrir el documento.

19.3.12 La opción actual de actualizar requiere una instancia del informe que no exista ya. (LO 26301)

Causa

La opción de actualización actual requiere una instancia de informe que no exista.

Acción

Cambie la opción de actualización del objeto o utilice la CMC para programar una nueva instancia.

19.3.13 `No existe la conexión al informe "{0}-{1}".` (LO 26302)

Causa

El documento Web Intelligence no está disponible. O bien no existe, o se ha eliminado.

Acción

Compruebe si el documento existe en la plataforma de lanzamiento de BI o use la opción Establecer ubicación en Live Office para volver a definir el origen del informe.

19.3.14 `No se puede conectar al servicio Web del motor de informes de Web Intelligence` (LO 26303)

Causa

No es posible establecer una conexión con el servicio Web de SAP BusinessObjects, bien porque no hay conexión de red o porque el servicio Web de SAP BusinessObjects está desactivado.

Acción

Verifique que la conexión de red al servidor de la plataforma de Business Intelligence de SAP BusinessObjects está activa. Si la red está funcionando correctamente, inicie sesión en la CMC y compruebe si está activo el Servidor de informes de Web Intelligence.

19.3.15 No se puede conectar al servicio Web del motor de informes de Web Intelligence (LO 26304)

Causa

No es posible establecer una conexión con el servicio Web de SAP BusinessObjects, bien porque no hay conexión de red o porque el servicio Web de SAP BusinessObjects está fuera de línea.

Acción

Verifique que está activa la conexión de red con el servidor. Si la red se ejecuta correctamente, inicie sesión en la CMC y compruebe si servicio Web está en línea.

19.3.16 Se produjo un error al cargar la vista conservada. (LO 26307)

Causa

El documento de Office está dañado o la versión del cliente de Live Office no coincide con la versión de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Acción

Instale la versión más reciente de Live Office e inténtelo de nuevo. Compruebe que los números de versión del servicio Web y del Cliente coinciden. Este problema podría estar provocado por la no coincidencia de la versión.

19.3.17 Se ha cambiado el tipo de sección de informe {0} a {1}. (LO 26310)

Causa

Este documento Web Intelligence no está disponible, o la estructura de este documento Web Intelligence ha cambiado.

Acción

Vuelva a insertar el documento de Web Intelligence.

19.3.18 No se han podido obtener los datos de la consulta (LO 26312)

Causa

El universo utilizado por este documento Web Intelligence podría haber sido modificado o eliminado.

Acción

Desde la plataforma de lanzamiento de BI, verifique el origen de datos de universo para el documento de Web Intelligence.

19.3.19 No se han podido obtener los datos de salida de la sección de informe de Web Intelligence o estos no son válidos (LO 26313)

Causa

El documento no está disponible, está dañado, o el servidor está desconectado.

Acción

- En la plataforma de lanzamiento de BI, confirme que el documento es válido.
- En la CMC, confirme que el servidor está conectado.
- Cierre sesión e inicie sesión en BOE en el diálogo de la opción de Live Office.
- Cierre y reinicie la aplicación de Office.

19.3.20 No tiene los permisos necesarios para actualizar los datos del informe especificado. (LO 26314)

Causa

No tiene los derechos suficientes para actualizar los datos desde el informe especificado.

Acción

Póngase en contacto con el administrador de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence para otorgarle derechos suficientes para actualizar el informe.

19.3.21 `No se pudo obtener la información sobre el documento. (LO 26315)`

Causa

No se pudo obtener la información del documento. Para obtener más información, consulte los detalles del mensaje de error.

Acción

Asegúrese de que el servicio Motor de informes está en funcionamiento e inténtelo de nuevo.

19.3.22 `No se pudo obtener el objeto de Live Office. No se admiten las imágenes en línea. (LO 26318)`

Causa

No se pudo descargar la imagen de Internet.

Acción

Sustituya con una imagen admitida.

19.3.23 `No dispone de derechos suficientes para obtener datos del informe especificado. (LO 26604)`

Causa

No tiene los derechos suficientes para recuperar los datos desde el informe especificado.

Acción

Póngase en contacto con el administrador de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence para que le otorgue derechos suficientes.

19.3.24 `La vista de Live Office está dañada. (LO 26605)`

Causa

La vista de Live Office está dañada.

Acción

Haga clic en todos los objetos Live Office del menú "Ir a objeto" de Live Office para eliminar los objetos Live Office dañados.

19.3.25 `Error al actualizar. Ver opciones de actualización no existe. (LO 26606)`

Causa

La opción de actualización actual requiere una instancia de informe que no exista.

Acción

Compruebe las opciones de actualización de este informe e inténtelo de nuevo. En caso contrario, compruebe si existe la instancia programada en la vista de Live Office.

19.3.26 `No puede acceder a Crystal Reports Server. Compruebe la conexión de Crystal Reports Server. (LO 26607)`

Causa

No es posible acceder al Servidor de Crystal Report. Puede que la conexión de red o el Servidor de Crystal Report estén desactivados.

Acción

Compruebe la conexión de red al Servidor de Crystal Report. Si la red está funcionando correctamente, inicie sesión en la CMC y compruebe si está en línea el Servidor de Crystal Report.

19.3.27 No se puede encontrar el objeto de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26608)

Causa

El documento no está disponible. No existe o se ha eliminado.

Acción

Compruebe la ruta de informe desde el CMS y use SetLocation en Live Office para volver a definir el origen del informe. De lo contrario, compruebe si el usuario tiene derechos suficientes para ver el objeto.

19.3.28 No existe la conexión al informe. (LO 26610)

Causa

No es posible acceder al Servidor de Crystal Report. Puede que no haya conexión de red o que el servicio de Crystal Report no esté disponible.

Acción

Compruebe la conexión de red al Servidor de Crystal Report. Si la red se ejecuta correctamente, inicie sesión en la CMC y compruebe si servicio Web está en línea.

19.3.29 No se pudo analizar los valores de parámetro de "{0}" a "{1}" en la configuración regional "{2}". (LO 26611)

Causa

Este valor no coincide con el tipo de valor necesario para este campo.

Acción

Cambie el valor al tipo necesario.

19.3.30 Error al obtener informe de Crystal. (LO 26612)

Causa

El documento no existe en la plataforma de lanzamiento de BI, o no es posible establecer una conexión con el servicio Web de SAP BusinessObjects.

Acción

Compruebe si el documento existe en la plataforma de lanzamiento de BI. Si existe, reinicie la aplicación de Office y vuelva a intentarlo.

19.3.31 La versión del cliente de Live Office no coincide con la versión del servicio Web de SAP BusinessObjects. (LO 26613)

Causa

Su versión de cliente Live Office es incompatible con la versión instalada del servicio Web de SAP BusinessObjects.

Acción

Instale una versión compatible del cliente Live Office e inténtelo de nuevo.

19.3.32 No puede acceder a Crystal Reports Server. Compruebe la conexión de Crystal Reports Server. (LO 26614)

Causa

No es posible acceder al Servidor de Crystal Report. La conexión de red o el servidor de Crystal Reports no están disponibles.

Acción

Compruebe la conexión de red al Servidor de Crystal Report. Si la red está funcionando correctamente, inicie sesión en la CMC y compruebe si está activo el Servidor de Crystal Report.

19.3.33 No se pudo representar la vista. No se puede encontrar el CUID del informe, {0}. (LO 26615)

Causa

No es posible encontrar el informe. Puede que el informe no exista.

Acción

Use la CMC para asegurarse de que el informe existe. Asegúrese de que las instancias de informes o los datos guardados no se han eliminado del informe de origen.

19.3.34 La celda ya existía. (LO 26616)

Causa

No se puede insertar una nueva vista ya que sobrescribe el objeto existente.

Acción

Elija otra celda e inténtelo de nuevo.

19.3.35 El valor especificado no coincide con el tipo de filtro esperado. (LO 26617)

Causa

El filtro no es válido. El tipo de filtro no coincide con el tipo de valor.

Acción

Use la CMC para cambiar el filtro o cambie el filtro establecido en Live Office.

19.3.36 Error al abrir el informe. (LO 26619)

Causa

No es posible acceder al Servidor de Crystal Report. Puede que la conexión de red o el Servidor de Crystal Report estén desactivados, o que el informe no exista.

Acción

Compruebe la conexión de red al Servidor de Crystal Report. Si la red está funcionando correctamente, inicie sesión en la CMC y compruebe si está activo el Servidor de Crystal Report.

19.3.37 Se produjo un error al cargar la vista conservada. (LO 26620)

Causa

La versión del cliente de Live Office no coincide con la versión del servicio Web de SAP BusinessObjects Live Office.

Acción

Instale la versión más reciente de servicio Web de Live Office e inténtelo de nuevo. Compruebe el número de versión d el servicio Web de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence y el cliente. Este error también puede estar provocado por un problema de retrocompatibilidad.

19.3.38 No se admite este tipo de objeto de informe. (LO 26621)

Causa

No se admite este tipo de objeto de informe.

Acción

Inserte otro objeto del informe.

19.3.39 No se pudo actualizar la sección del informe especificada. Asegúrese de que existe el contexto de datos especificado: {0}. (LO 26626)

Causa

No se pudo recuperar la parte especificada del objeto. No se encuentra esta parte del informe.

Acción

Consulte el informe en la plataforma de lanzamiento de BI para comprobar si falta la parte especificada del informe.

19.3.40 Secciones que faltan: (LO 26627)

Causa

No se pudo recuperar la parte del informe TopN especificada. No se encuentra esta parte del informe.

Acción

Consulte el informe en la plataforma de lanzamiento de BI para comprobar si falta la parte del informe, o seleccione otra parte del informe e inténtelo de nuevo.

19.3.41 La versión actual no admite la función KeyDate de SAP. (LO 26630)

Causa

La versión actual no es compatible con la función SAP KeyDate.

Acción

- Actualizar a una versión más reciente.
- No utilice informes de Web Intelligence con los universos KeyDate.
- Establecer la ubicación del informe sin KeyDate.

19.3.42 No se admite el formato Java de Crystal Reports. (LO 26631)

Causa

No se admite un informe de Crystal creado mediante Crystal Reports para Enterprise.

Acción

Seleccione otro informe.

20 Mensajes de error de Metadata Bridges y Universe Builder (MDB)

Entre las categorías de mensajes de error de Metadata Bridges y Universe Builder se encuentran las siguientes:

Rango	Categoría
MDB 00001	Metadata Bridges y Universe Builder

20.1 No se puede analizar este universo.\nEs posible que tenga que revisar el diseño del universo. (MDB 00001)

Causa

El puente no puede generar el universo, no es posible analizar los objetos.

Acción

Revise el diseño del universo para simplificar los objetos.

21 Mensajes de error de SAP BusinessObjects Mobile (MOB)

Los mensajes de error de SAP BusinessObjects incluyen las siguientes categorías:

Rango	Categoría
MOB 00001 - MOB 00305 MOB 02003 - MOB 02121	Mensajes de error del servidor de Mobile
MOB 10001 - MOB 10909	Mensajes de error del cliente de Mobile
MOB 20001 - MOB 20016	Mensajes de error de la herramienta de configuración del servidor de Mobile

21.1 Mensajes de error del servidor de Mobile

21.1.1 Credenciales no válidas: {0}. Asegúrese de que la información de inicio de sesión es correcta. (MOB 00001)

Causa

Credenciales no válidas.

Acción

Compruebe la configuración de la conexión e intente volver a iniciar la sesión con información válida.

21.1.2 La autenticación de {0} no pudo iniciar la sesión. Asegúrese de que la información de inicio de sesión es correcta. (MOB 00002)

Causa

Credenciales no válidas.

Acción

Introduzca un nombre de usuario y contraseña válidos para el tipo de autenticación especificado.

21.1.3 `No se pudo abrir el documento {0}. (MOB 00005)`

Causa

No se encuentra el traductor de documentos. Póngase en contacto con el administrador de Enterprise.

Acción

Asegúrese de que el traductor de documentos está disponible para el tipo de documento especificado.

21.1.4 `El documento no existe en el servidor. (MOB 00006)`

Causa

Intenta abrir un documento que ya se ha eliminado del servidor.

Acción

Actualice la lista de documentos para obtener la lista de documentos más recientes del servidor.

21.1.5 `Se ha producido un error interno del servidor al crear el comando. Póngase en contacto con el administrador. (MOB 00009)`

Causa

No se pudo crear el comando debido a una conversión de tipo no válida de la clase de mensaje.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.1.6 No se ha podido crear una sesión a partir de la información recibida del cliente. (MOB 00010)

Causa

No se ha podido crear una sesión a partir de la información recibida del cliente.

Acción

Intente iniciar sesión de nuevo.

21.1.7 No se encontraron peticiones para el documento. (MOB 00011)

Causa

Faltan las peticiones para el documento.

Acción

Para obtener más información, póngase en contacto con el diseñador del documento.

21.1.8 Se ha producido un error interno del servidor al obtener la información desde el Servidor de administración central. (MOB 00012)

Causa

Ocurrió un error interno de servidor al obtener la información del Servidor de administración central (CMS).

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.1.9 Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00014)

Causa

No se ha podido encontrar la información de clase en la solicitud del cliente.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.1.10 Se ha producido un error interno del servidor al abrir el documento. No se pudo encontrar la clase {0} en el servidor. (MOB 00015)

Causa

No se pudo encontrar la clase en WebIParser.jar.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.1.11 Se ha producido un error interno. No se ha encontrado el servicio - {0}. (MOB 00018)

Causa

Falta el servicio al que intenta acceder.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.1.12 Se ha producido un error interno. No se ha podido encontrar el servicio {0}.
(MOB 10001)

Causa

Este error ocurre cuando la acción solicitada no se registra como servicio.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.1.13 Ocurrió un error interno al crear el servicio {0}. (MOB 00019)

Causa

Ocurrió un error interno al crear el servicio.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.1.14 Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00020)

Causa

Error en la invocación de método remoto. Los tipos de argumentos y nombres de argumento deben tener los mismos valores.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.1.15 Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00021)

Causa

Error en la invocación de método remoto. Los métodos declarados solo pueden usar argumentos del tipo booleano, int, doble o java.lang.String. Los demás tipos de datos no son compatibles.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.1.16 Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00022)

Causa

El archivo command_factories.properties de MobiVaultusServer.jar está dañado.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.1.17 Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00023)

Causa

Error en la invocación de método remoto. No se puede convertir el argumento que pasó a uno de sus tipos primitivos.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.1.18 No tiene autorización para suscribirse a alertas de documentos. (MOB 00024)

Causa

No dispone del permiso para suscribirse a las alertas del documento.

Acción

Póngase en contacto con su administrador.

21.1.19 No tiene autorización para guardar documentos en el almacén local de un dispositivo. Puede suscribirse a la alerta sin seleccionar la opción "Guardar copia local". (MOB 00026)

Causa

No dispone de permisos para guardar documentos en el almacén local del dispositivo.

Acción

Póngase en contacto con su administrador.

21.1.20 No tiene autorización para guardar documentos en el almacén local de un dispositivo. (MOB 00027)

Causa

No dispone de permisos para guardar documentos en el almacén local del dispositivo.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.1.21 Se ha producido un error interno del servidor al realizar una búsqueda. (MOB 00028)

Causa

Se ha producido un error interno del servidor al realizar una búsqueda.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.1.22 Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00029)

Causa

El método solicitado no existe Para obtener más información, consulte los registros.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.1.23 La sesión ha caducado. Intente iniciar sesión de nuevo. (MOB 00030)

Causa

La sesión ha caducado. al recibir las credenciales de inicio de sesión del cliente.

Acción

Salga de la aplicación y conéctese de nuevo.

21.1.24 La sesión ha caducado. Intente iniciar sesión de nuevo. (MOB 00031)

Causa

Ocurrió un error interno de servidor al recibir las credenciales de inicio de sesión del cliente.

Acción

Salga de la aplicación e intente iniciar sesión de nuevo.

21.1.25 No se pudo introducir el mensaje al confirmar los datos de sesión recibidos.
(MOB 00050)

Causa

No se pudo introducir el mensaje debido a que la red no está disponible.

Acción

Compruebe el formato de los datos de sesión recibidos.

21.1.26 Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00060)

Causa

Se ha producido un error interno del servidor ya que la acción solicitada no se pudo publicar en el servidor.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.1.27 Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00080)

Causa

Error en la ejecución del comando debido a un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.1.28 Se ha producido un error interno del servidor al crear una instancia para la clase {0}. (MOB 00110)

Causa

Error en la invocación remota de la clase debido a una información no válida.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.1.29 Se ha producido un error interno del servidor al procesar la solicitud del cliente. (MOB 00130)

Causa

Error en la invocación remota de la clase.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.1.30 Se ha producido un error interno del servidor. No se encontró el archivo {0} o el archivo está dañado en el servidor. (MOB 00300)

Causa

El archivo solicitado no se pudo encontrar o está dañado.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.1.31 La sesión ha caducado. Vuelva a conectarse para abrir el documento. (MOB 02003)

Causa

La sesión ha caducado.

Acción

Compruebe si se llama a los métodos setInfoObjects y setSession antes que a openDocumentInstance e intente iniciar sesión de nuevo.

21.1.32 Error en la ejecución de la petición debido a un intervalo de parámetros no válido. (MOB 02017)

Causa

El intervalo de parámetros para el valor de la petición debe contener dos parámetros.

Acción

Proporcione el intervalo de valores válido para ejecutar la petición.

21.1.33 Valor de petición no válido. Escriba la fecha en un formato adecuado. (MOB 02100)

Causa

Error al convertir la cadena al formato de fecha.

Acción

Asegúrese de que la fecha que ha introducido en las peticiones tiene el formato válido.

21.1.34 No se puede ejecutar la acción solicitada debido a que no es válida la sintaxis de la etiqueta <href>. (MOB 02120)

Causa

La sintaxis de la etiqueta <href> del html no es válida.

Acción

Póngase en contacto con el diseñador del documento.

21.1.35 No se puede resolver el nombre del servidor de Mobile o la dirección IP. (MOB 20007)

Causa

No se puede resolver el nombre del servidor de Mobile o la dirección IP.

Acción

Especifique un nombre del servidor de Mobile o la dirección IP.

21.1.36 No se han podido guardar los ajustes del archivo {0}. (MOB 20010)

Causa

No se puede editar el archivo de propiedades.

Acción

Compruebe si el archivo tiene permiso de escritura.

21.1.37 La sesión ha caducado. Intente volver a iniciar sesión (MOB 00931)

Causa

La sesión ha caducado o finalizado.

Acción

Salga de la aplicación e intente volver a iniciar sesión.

21.1.38 La clase {0} no ha podido invocar el método 'getEnterpriseSession'. (MOB 00929)

Causa

Parámetro no válido.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

21.1.39 Error al invocar el método 'getEnterpriseSession'. (MOB 00930)

Causa

A causa de parámetros no válidos, la clase no ha podido invocar el método 'getEnterpriseSession'.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

21.1.40 Se ha producido un error de servidor interno en Acción remota, el nombre de clase. (MOB 00401)

Causa

API no proporciona un nombre de clase.

Acción

Indique el nombre de clase.

21.1.41 Se ha producido un error de servidor interno en Acción remota, la clase con el nombre {0} no existe. (MOB 00402)

Causa

Nombre de clase no válido.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

21.1.42 Se ha producido un error de servidor interno en Acción remota, los argumentos no coinciden: tipos {0}, valores {1} (MOB 00403)

Causa

Argumento no válido.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

21.1.43 Se ha producido un error de servidor interno en Acción remota, no existe ningún método con el nombre {0}. (MOB 00405)

Causa

Argumento no válido

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

21.1.44 Error al recuperar los datos de InfoObjeto. El documento con id {0} no existe. (MOB 00801)

Causa

Error al recuperar los datos de InfoObjeto.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

21.1.45 No es posible encontrar y abrir el documento con id {0}. (MOB 00802)

Causa

El documento con id {0} no existe.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

21.1.46 Error al modificar la suscripción, el documento con id {0} no existe. (MOB 00803)

Causa

El documento con id {0} no existe.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

21.1.47 Error al suscribir el documento porque el documento con id {0} no existe. (MOB 00804)

Causa

El documento con id {0} no existe.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

21.1.48 Error al obtener datos de objeto de sistema, el objeto con id {0} no existe. (MOB 00805)

Causa

El documento con id {0} no existe.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

21.1.49 No se puede ejecutar la acción solicitada debido a un carácter no válido en la URL {0}. (MOB 02090)

Causa

Carácter no válido en la dirección URL.

Acción

Póngase en contacto con el diseñador del documento.

21.1.50 No se puede instanciar la clase de implementación {0}, contacte con su administrador de sistema. (MOB 00901)

Causa

No es posible instanciar la clase de implementación {0}.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

21.1.51 Esquema de autenticación no válido {0}, póngase en contacto con el administrador del sistema. (MOB 00902)

Causa

Esquema de autenticación no válido.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

21.1.52 Cuenta de usuario ({0}) desactivada actualmente. (MOB 00903)

Causa

La cuenta de usuario está desactivada.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

21.1.53 Falta el nombre de usuario o la contraseña en la petición. (MOB 00910)

Causa

El nombre de usuario y la contraseña no se han introducido al iniciar la sesión.

Acción

Introduzca un nombre de usuario y contraseña e intente iniciar la sesión de nuevo.

21.1.54 No se pudo identificar la dirección del CMS. (MOB 00912)

Causa

El valor del CMS no se ha introducido o no hay configurada una conexión predeterminada.

Acción

Introduzca la dirección del CMS o configure la conexión de forma predeterminada.

21.1.55 No se pudo identificar el tipo de autenticación. (MOB 00913)

Causa

El tipo de autenticación no está seleccionado o no hay configurada una conexión predeterminada.

Acción

Introduzca el tipo de autenticación con la petición o configure la conexión como predeterminada.

21.1.56 No se pudo identificar la cookie de autenticación. (MOB 00914)

Causa

El nombre de cookie no está seleccionado o no hay configurada una conexión predeterminada.

Acción

Introduzca el nombre de cookie con la petición o configure la conexión como predeterminada.

21.1.57 No se pudo obtener la cookie {0} de la petición. (MOB 00915)

Causa

Cookie no válida.

Acción

Asegúrese de que se envía una cookie válida con la petición.

21.1.58 No se pudo obtener el vale de SAP de la petición. (MOB 00916)

Causa

Vale de SAP no válido en la petición.

Acción

Asegúrese de que se envía un vale de SAP válido con la petición.

21.1.59 No se pudo ubicar el sistema SAP. (MOB 00917)

Causa

El sistema SAP configurado no es válido.

Acción

Asegúrese de que configura un sistema SAP válido.

21.1.60 No se pudo obtener el token de inicio de sesión de la petición. (MOB 00918)

Causa

Falta token de inicio de sesión de BusinessObjects Enterprise en la petición.

Acción

Asegúrese de enviar el token de inicio de sesión junto con la petición.

21.1.61 El nombre de parámetro de usuario configurado no es válido. (MOB 00919)

Causa

El nombre de usuario indicado no es válido.

Acción

Asegúrese de configurar un nombre de parámetro de usuario válido.

21.1.62 Falta el usuario como encabezado en la petición. (MOB 00920)

Causa

Falta el usuario como encabezado en la petición.

Acción

Asegúrese de enviar el usuario como encabezado con la petición.

21.1.63 Falta parámetro de usuario en la consulta. (MOB 00921)

Causa

Falta parámetro de usuario en la consulta.

Acción

Asegúrese de enviar el usuario como encabezado con la petición.

21.1.64 Falta atributo de usuario en la sesión. (MOB 00922)

Causa

Falta atributo de usuario en la sesión.

Acción

Asegúrese de agregar el atributo de usuario en la sesión Web.

21.1.65 Falta el certificado X509 de usuario en la petición. (MOB 00924)

Causa

Falta el certificado X509 de usuario en la petición enviada.

Acción

Agregue un certificado X509 válido para la petición.

21.1.66 No se pudo cargar la clase de implementación personalizada {0}. (MOB 00925)

Causa

No se pudo cargar la clase de implementación personalizada.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

21.1.67 No se pudo encontrar e invocar el método 'getUser' en la clase {0}. (MOB 00926)

Causa

La clase del método 'getUser' no pudo encontrarse ni invocarse.

Acción

Póngase en contacto con el administrador del sistema.

21.1.68 Error de inicio de sesión: contraseña incorrecta. (MOB 00927)

Causa

Contraseña incorrecta.

Acción

Introduzca una contraseña válida e intente volver a iniciar la sesión.

21.2 Mensajes de error del cliente de Mobile

21.2.1 `No se ha podido encontrar la carpeta solicitada. (MOB 10004)`

Causa

Puede que la carpeta seleccionada se haya eliminado del servidor.

Acción

Compruebe si la carpeta solicitada está disponible en el repositorio.

21.2.2 `No se puede llevar a cabo la acción solicitada. (MOB 10005)`

Causa

No se puede realizar la acción solicitada ya que los datos recibidos del servidor no son válidos.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.2.3 No se puede abrir el documento local. (MOB 10006)

Causa

No se puede realizar la acción solicitada ya que los datos recibidos del servidor no son válidos.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.2.4 Ha cancelado de forma precipitada la operación que se estaba realizando. (MOB 10007)

Causa

El usuario canceló la operación.

Acción

No es necesario realizar ninguna acción.

21.2.5 Las credenciales de inicio de sesión no son válidas. Intente iniciar sesión con las credenciales correctas. (MOB 10008)

Causa

Credenciales de inicio de sesión no válidas.

Acción

Intente iniciar sesión con las credenciales válidas.

21.2.6 Ocurrió un error durante el inicio de sesión. (MOB 10009)

Causa

Se produjo un error debido a que la red no está disponible.

Acción

Intente iniciar sesión de nuevo.

21.2.7 No se puede encontrar el informe. (MOB 10010)

Causa

Falta el informe solicitado en el repositorio.

Acción

Compruebe si el informe solicitado está disponible en el repositorio.

21.2.8 Error al renovar la conexión de los datos. (MOB 10011)

Causa

Error al renovar la conexión de datos.

Acción

Salga de la aplicación e intente iniciar sesión de nuevo.

21.2.9 No se puede encontrar la cuenta de correo electrónico en el dispositivo.
(MOB 10012)

Causa

Falta la cuenta de correo electrónico en el dispositivo.

Acción

Configure una cuenta de correo electrónico en el dispositivo.

21.2.10 La plataforma del dispositivo no admite la acción solicitada. (MOB 10013)

Causa

La plataforma del dispositivo no admite la acción solicitada (correo/llamada/URL).

Acción

Compruebe si la plataforma del dispositivo admite la acción solicitada.

21.2.11 No se puede iniciar la llamada telefónica. (MOB 10030)

Causa

La plataforma del dispositivo no admite la acción de llamada.

Acción

Compruebe si la plataforma del dispositivo admite la acción solicitada.

21.2.12 No se puede actualizar el informe debido a un error interno. (MOB 10031)

Causa

No se pudo actualizar el informe debido a un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.2.13 No se ha podido salir de la aplicación debido a un error interno. (MOB 10032)

Causa

Ocurrió un error interno al cancelar el proceso de sincronización.

Acción

Salga de la aplicación e inténtelo de nuevo.

21.2.14 Error al buscar el documento {0} en la carpeta. (MOB 10033)

Causa

Falta el documento solicitado en la carpeta.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.2.15 Error al buscar una carpeta en la carpeta solicitada. (MOB 10034)

Causa

Error al buscar una carpeta en la carpeta solicitada.

Acción

Póngase en contacto con su administrador.

21.2.16 No se ha podido realizar la acción solicitada. (MOB 10035)

Causa

No se ha iniciado el servicio de comunicación.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.2.17 No tiene autorización para enviar documentos en forma de correo electrónico. (MOB 10037)

Causa

No dispone del permiso para enviar documentos como un correo electrónico.

Acción

Póngase en contacto con su administrador.

21.2.18 Se ha producido un error interno. No se pueden enviar notificaciones. (MOB 10039)

Causa

El tipo de alerta debe ser una advertencia, error o información. No se admite ningún otro tipo.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.2.19 No tiene autorización para iniciar sesión en la aplicación de SAP BusinessObjects Mobile. (MOB 10040)

Causa

No dispone de permisos para iniciar sesión en la aplicación de SAP BusinessObjects Mobile.

Acción

Póngase en contacto con su administrador.

21.2.20 El cliente no admite la pantalla: {0} (MOB 10042)

Causa

Intenta obtener una pantalla no admitida de la aplicación cliente.

Acción

Compruebe si la pantalla que está creando se admite en el cliente.

21.2.21 No se admite la dirección de exploración solicitada. (MOB 10043)

Causa

La aplicación de Mobile solo admite las direcciones arriba/abajo/izquierda/derecha.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.2.22 No se ha podido recuperar la información de la instancia del documento. (MOB 10044)

Causa

No se puede recuperar la información de la instancia del documento.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.2.23 Se ha producido un error interno durante la invocación remota de la clase {0}. (MOB 10045)

Causa

Error al crear una instancia de la clase.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.2.24 Se ha producido un error interno al abrir el informe. (MOB 10046)

Causa

Error al analizar el informe. Falta la referencia del objeto en la tabla hash de DOM.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.2.25 Ocurrió un error al abrir el informe. (MOB 10047)

Causa

Los datos de gráfico recibidos del servidor no son válidos. Se detectó el ciclo en el gráfico del objeto.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.2.26 No se ha podido abrir la carpeta. (MOB 10048)

Causa

No se puede recuperar la información de la lista de instancias de documento desde el repositorio de Enterprise.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.2.27 La URL de la acción incrustada en el documento no se encuentra en el formato esperado. (MOB 10050)

Causa

La dirección URL de la acción incrustada en el documento no tiene el formato esperado.

Acción

Póngase en contacto con el diseñador del documento.

21.2.28 No se ha podido realizar la acción solicitada. (MOB 10071)

Causa

Error al realizar la acción solicitada ya que la sincronización de los documentos está en curso.

Acción

Realice la acción después de que finalice la sincronización.

21.2.29 Operación no autorizada (MOB 10081)

Causa

No se ha iniciado el servicio de comunicación.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.2.30 Se ha producido un error interno al leer los datos del servidor. (MOB 10090)

Causa

Ocurrió un error interno al leer los datos del servidor.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.2.31 No se ha podido recuperar el almacén local debido a un error de red. (MOB 10100)

Causa

No se pudo realizar una recuperación de datos completa debido a un error de red.

Acción

Compruebe si puede conectarse al servidor de Mobile.

21.2.32 No se encontró en el servidor la página del informe solicitada. (MOB 10110)

Causa

Falta la página solicitada del informe en el servidor porque es posible que se haya eliminado.

Acción

Compruebe el repositorio para ver si existe la página solicitada.

21.2.33 Se ha producido un error interno. No se pudo iniciar la aplicación. (MOB 10120)

Causa

Falta la información del servicio binder. No se puede iniciar la clase J2MIServiceBinderImpl.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.2.34 Se ha producido un error al administrar los controles de IU en la pantalla. (MOB 10130)

Causa

Ocurrió un error al agregar o sustituir un control no admitido.

Acción

Compruebe si la plataforma admite el control que está agregando o sustituyendo.

21.2.35 Credenciales no válidas (MOB 10140)

Causa

Las credenciales no son válidas.

Acción

Compruebe si el nombre de usuario y la contraseña son válidos para la autenticación especificada.

21.2.36 Se ha producido un error interno. (MOB 10150)

Causa

El formato de datos recibido no es válido.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.2.37 Se ha producido un error durante la sincronización de datos. (MOB 10160)

Causa

Ocurrió un error al sincronizar los datos.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.2.38 Error al iniciar sesión. Inicie sesión de nuevo. (MOB 10170)

Causa

No se pudo alcanzar el servidor debido a que la red no está disponible.

Acción

Asegúrese de que está conectado a la red en intente iniciar sesión de nuevo.

21.2.39 No se puede eliminar el documento porque se está realizando el proceso de sincronización. (MOB 10180)

Causa

No se puede eliminar el documento ya que el proceso de sincronización está en curso.

Acción

Intente eliminar el documento después de que finalice la sincronización.

21.2.40 Se ha producido un error interno al abrir el informe. (MOB 10190)

Causa

Error al restaurar las referencias de objeto en la tabla hash de DOM.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.2.41 No se ha podido enviar el SMS debido a un error interno. (MOB 10200)

Causa

Error al enviar el SMS debido a un error interno.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.2.42 No se admite la acción solicitada. (MOB 10210)

Causa

No se admite la acción solicitada.

Acción

Póngase en contacto con el diseñador del documento.

21.2.43 Error al iniciar la aplicación. (MOB 10220)

Causa

Error al iniciar la aplicación porque falta la información de MIDlet.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.2.44 Error al iniciar sesión. No se puede conectar al servidor de Mobile. (MOB 10230)

Causa

Error al iniciar sesión. No se puede conectar al servidor de Mobile.

Acción

Compruebe si el servidor de Mobile se está ejecutando y si ha configurado el servidor de Mobile correctamente.

21.2.45 No se puede recuperar la información del servidor porque se encuentra en modo local. (MOB 10300)

Causa

No se puede recuperar la información del servidor ya que se encuentra en modo de desconexión.

Acción

Inicie sesión en la aplicación.

21.2.46 No se puede conectar al servidor de Mobile. (MOB 10400)

Causa

Ocurrió un error al comunicarse con el servidor de Mobile debido a problemas de red.

Acción

Compruebe la conectividad de red.

21.2.47 Se ha producido un error al administrar los controles de IU en la pantalla. (MOB 10500)

Causa

Ocurrió un error al agregar o sustituir un control no admitido.

Acción

Compruebe si la plataforma admite el control que está agregando o sustituyendo.

21.2.48 No se ha seleccionado la entrada. Se ha cancelado la solicitud. (MOB 10600)

Causa

No se ha seleccionado ninguna entrada en la pantalla.

Acción

Seleccione la entrada necesaria.

21.2.49 Se ha producido un error interno al realizar la acción solicitada. (MOB 10700)

Causa

Ocurrió un error al inicializar el interfaz de usuario (pantallas) en el dispositivo de Mobile.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.2.50 La sesión ha caducado. Intente iniciar sesión de nuevo. (MOB 10800)

Causa

La sesión caducó o la red no está disponible.

Acción

Intente iniciar sesión de nuevo.

21.2.51 No se admite la operación solicitada. (MOB 10900)

Causa

Intenta ver partes del informe que no se admiten.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

21.2.52 No es posible cargar la imagen. Asegúrese de que la imagen está disponible. (MOB 10002)

Causa

Ocurrió un error al cargar la imagen.

Acción

Asegúrese de que la imagen está disponible.

21.2.53 No se pudo reiniciar el servidor. (MOB 20012)

Causa

Error al reiniciar el servidor.

Acción

Consulte los registros del servidor de Mobile para obtener mensajes de error válidos y reinicie el servidor.

21.2.54 El archivo de propiedades {0} no existe. (MOB 20011)

Causa

Faltan las propiedades del archivo.

Acción

Compruebe si el archivo de propiedades existe en el directorio de instalación. Si no existe, póngase en contacto con el equipo de soporte técnico.

22 Mensajes de error de multipropiedad

En esta sección se ofrece una lista de los errores más comunes que visualiza la herramienta de administración multipropiedad y registrados en el archivo de registro .csv.

Rango de código de error	Categoría
MTM 00001 - MTM 00024	Errores del archivo de configuración de propiedades
MTM 00101 - MTM 10104	Error al leer datos
MTM 01001 - MTM 01009	Errores de configuración de base de datos
MTM 02000 - MTM 02002	Errores de grupo de usuarios y permisos
Herramienta de administración de multipropiedad	Mensajes de advertencia

22.1 MTM 00001 - MTM 00024 Errores del archivo de configuración de propiedades

22.1.1 (MTM 00001) Fichero de configuración de aplicación no válido. Error: {0}

Causa

Se han producido errores con la especificación de algunas opciones de configuración.

Acción

Compruebe el archivo de salida o de registro para ver qué opción es incorrecta y corríjala según el comentario correspondiente en el archivo de definición de plantilla de inquilino de muestra instalado.

22.1.2 (MTM 00002) Reservado

Causa (reservada para MTM 00002)

Texto de marcador de posición de causa.

Acción

Texto del marcador de posición de acción.

22.1.3 (MTM 00003) Se ha producido un error inesperado

Causa

Ha ocurrido una situación inesperada.

Acción

Compruebe el archivo de registro para obtener un mensaje de error más detallado.

22.1.4 (MTM 00004) Reservado

Causa

Texto de marcador de posición de causa.

Acción

Texto del marcador de posición de acción.

22.1.5 (MTM 00005) Mediante la consulta "{0}", no se encuentran objetos coincidentes en la carpeta raíz "{1}" de "{2}", especificados por la opción de configuración "{3}"

Causa

No se puede recuperar ningún objeto de plantilla basado en las rutas de plantilla especificadas.

Acción

Verifique que las rutas de plantilla especificadas usan correctamente la opción de configuración. Ahora puede que no haya plantillas disponibles en la carpeta raíz.

22.1.6 (MTM 00006) No se han podido obtener objetos con la consulta {0}

Causa

Se produjo un error al obtener objetos del CMS o del administrador de objetos.

Acción

Compruebe el archivo de registro para obtener una causa raíz más detallada. Compruebe la sintaxis de la consulta, la disponibilidad del CMS, y la accesibilidad del objeto.

22.1.7 (MTM 00007) Error al obtener objeto(s) de plantilla de "{1}", especificado por la opción de configuración "{2}", en la carpeta raíz "{0}"

Causa

Se produjo un error al obtener objetos de plantilla del CMS o del administrador de objetos.

Acción

Compruebe el archivo de registro para obtener una causa raíz más detallada. Compruebe la sintaxis de la consulta, la disponibilidad del CMS, y la accesibilidad del objeto.

22.1.8 (MTM 00008) No se han podido asignar los objetos de plantilla a los objetos de arrendatario

Causa

Se produjo un error al asignar un objeto de plantilla a un objeto de inquilino. Puede que las operaciones IO hayan producido el error durante las operaciones relacionadas con el administrador de objetos u operaciones de archivos BIAR.

Acción

Compruebe el archivo de registro para obtener más detalles sobre la causa real. Compruebe si los objetos de plantilla están definidos correctamente en el archivo de definición de inquilino usado. Compruebe también si el usuario tiene suficientes privilegios de acceso para acceder a los recursos IO.

22.1.9 (MTM 00009) Se ha producido un error al realizar una copia de seguridad de los objetos de arrendatario importados anteriormente

Causa

Se ha producido una excepción al hacer una copia de seguridad de los objetos de inquilino existentes. Puede que las operaciones IO hayan producido el error durante las operaciones relacionadas con el administrador de objetos u operaciones de archivos BIAR.

Acción

Compruebe que tiene suficiente espacio en el disco del directorio de inicio del usuario y que se puede acceder al CMS. Compruebe el archivo de registro para obtener más detalles sobre la causa real.

22.1.10 (MTM 00010) No se han podido restaurar los objetos de inquilino de copia de seguridad

Causa

Se ha producido una excepción al restablecer los objetos de inquilino a su estado original.

Acción

Compruebe que el archivo BIAR para los objetos de inquilino de copia de seguridad se pueden ubicar en el directorio de inicio del usuario y que se puede acceder al CMS. Compruebe el archivo de registro para obtener más detalles.

22.1.11 (MTM 00011) No se han podido actualizar los objetos de inquilino ni los compartidos

Causa

Se ha producido una excepción al actualizar algunos objetos de inquilino con datos específicos de inquilino como información de conexión de base de datos.

Acción

Compruebe el archivo de registro para obtener una causa raíz más detallada relevante para distintos tipos de objetos.

22.1.12 (MTM 00012) No se ha podido cargar el complemento de actualización de documentos para el tipo {0}

Causa

Se ha producido una excepción al cargar un jar de complemento de actualización de documentos.

Acción

Compruebe que el jar de complemento de actualización del documento existe y que es accesible. Los complementos de actualización se ubican en \$installdir\$\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\apps\multitenancyManager\jars\docRefreshPlugins

22.1.13 (MTM 00013) Reservado

Causa

Reservado.

Acción

Reservado.

22.1.14 (MTM 00014) No se ha podido preparar el inquilino para importarlo

Causa

Se ha producido una excepción al obtener objetos de inquilino listos para importar. Normalmente, el error es específico para un tipo de objeto en concreto.

Acción

Compruebe el archivo de registro para obtener una causa raíz más detallada relevante para distintos tipos de objetos.

22.1.15 (MTM 00015) No se ha podido crear el objeto del sistema de inquilino para el inquilino {0}

Causa

No es posible recuperar el objeto de sistema de inquilino para el inquilino proporcionado después de crearlo.

Acción

Verifique que el objeto del sistema de inquilino se ha transferido satisfactoriamente y que el usuario MTM tiene derechos sobre el mismo.

22.1.16 (MTM 00016) No se ha podido obtener un objeto del sistema de inquilino para el inquilino {0}

Causa

No es posible recuperar el objeto de sistema de inquilino para el inquilino proporcionado posiblemente debido a que al usuario le faltan derechos de visualización en el objeto.

Acción

Verifique que el objeto del sistema de inquilino existe y que el usuario MTM tiene derechos sobre el mismo.

22.1.17 (MTM 00017) No se ha podido obtener un objeto de la relación inquilino-objeto

Causa

No es posible recuperar el objeto de relación inquilino-objeto posiblemente debido a que al usuario le faltan derechos de visualización en el objeto

Acción

Verifique que el objeto de la relación inquilino-objeto existe y que el usuario MTM tiene derechos sobre ella.

22.1.18 (MTM 00018) La propiedad templateToken definido en el archivo de definición contiene un valor no válido (probablemente demasiado corto).

Causa

El valor de la propiedad templateToken definido en el archivo de definición contiene un valor no válido (probablemente demasiado corto).

Acción

Proporcione un valor de propiedad `templateToken` más largo y asegúrese de que no coincide con ningún nombre de `InfoObject` sin plantilla.

22.1.19 (MTM 00019) El objeto compartido {0} no debería utilizar el objeto de plantilla sin compartir {1}

Causa

Un objeto compartido está usando un objeto de plantilla no compartida. Probablemente este sea el resultado de una plantilla especificada incorrectamente o de una configuración incorrecta del objeto de plantilla.

Acción

Verifique que el objeto compartido no usa el objeto de plantilla en el mensaje de error.

22.1.20 (MTM 00020) La carpeta del universo compartido {0} no es válida

Causa

`sharedUniverseFolder` en el archivo de configuración se establece en una carpeta no existente.

Acción

Verifique que `sharedUniverseFolder` está configurado en una carpeta válida si `optionUseSharedUniverses` está establecido en `true`.

22.1.21 (MTM 00021) No se ha podido obtener el objeto de la aplicación Herramienta de administración de multipropiedad con la consulta {0}.

Causa

No se pudo recuperar el objeto de aplicación MTM para el CMS.

Acción

Se trata de un error no recuperable. Compruebe el sistema para asegurarse que el usuario tiene el derecho de visualización sobre el objeto de aplicación de la herramienta de administración de multipropiedad.

22.1.22 (MTM 00022) No se han podido transmitir los cambios en el objeto de la aplicación Herramienta de administración de multipropiedad.

Causa

No se pudo enviar el objeto de aplicación MTM actualizado al CMS.

Acción

Compruebe el sistema para asegurarse que el usuario tiene el derecho de edición sobre el objeto de aplicación de la herramienta de administración de multipropiedad.

22.1.23 (MTM 00023) No se ha podido configurar la base de datos del administrador de objetos para el almacenamiento temporal de objetos

Causa

No se puede crear la base de datos del administrador de objetos para el almacenamiento temporal de objetos.

Acción

Compruebe que el usuario MTM tiene los privilegios suficientes para configurar la base de datos del administrador de objetos. Compruebe el archivo de registro para obtener más detalles sobre la causa real.

22.1.24 (MTM 00024) No se ha podido crear la ruta al archivo {0}.

Causa

No se pudo crear la ruta de acceso al archivo especificado debido a la restricción de acceso al directorio.

Acción

Compruebe que el usuario MTM tiene los privilegios suficientes para crear la ruta de archivos especificada.

22.2 MTM 00101 - MTM 00104

22.2.1 (MTM 00101) Error al analizar el archivo de configuración y los parámetros de la línea de comandos. Parámetro no válido detectado: "{0}"

Causa

Se ha detectado un error con la especificación de la opción de configuración.

Acción

Compruebe el comentario correspondiente en el archivo de propiedades de definición de la plantilla de inquilino de muestra instalado para obtener más detalles sobre cómo se debe especificar la opción. Corrija la opción en consecuencia en el archivo de definiciones o en la línea de comandos.

22.2.2 (MTM 00102) Error al leer el archivo de configuración: "{0}"

Causa

Se han producido errores al intentar leer y analizar el archivo de definición de plantilla de inquilino. Los errores IO son el motivo más probable.

Acción

Compruebe si el archivo de definición de plantilla de inquilino está especificado por la opción "configFile" en la línea de comandos y es accesible para el usuario.

22.2.3 (MTM 00103) Token de modelo no existe

Causa

La opción de configuración del identificador de plantilla, `templateToken`, no está bien especificada.

Acción

El identificador de plantilla se usa para identificar las plantillas según se especifica en otras opciones de configuración relacionadas con la ruta del objeto, sin las que la herramienta no puede saber qué debe importar o conservar. Asegúrese de que la opción `templateToken` está bien configurada en el archivo de definición de la plantilla de inquilino o en la línea de comandos.

22.2.4 (MTM 00104) Nombre de inquilino no existe

Causa

La opción de configuración del nombre de inquilino, `tenantName`, no está bien especificada.

Acción

El nombre de inquilino es un nombre único usado para identificar un inquilino en concreto. También es la cadena que sustituye el marcador de posición del identificador de la plantilla en las rutas de acceso del objeto de la plantilla. Asegúrese de que la opción `templateName` está bien configurada en el archivo de definición de la plantilla de inquilino o en la línea de comandos.

22.3 MTM 01001 - MTM 01009 Errores de configuración de base de datos

22.3.1 (MTM 01001) Falta la configuración de base de datos de plantilla {0} o la configuración de base de datos de inquilino {1}

Causa

La plantilla a una asignación de base de datos de arrendatario no está correctamente configurada.

Acción

Compruebe la configuración para ver si la información de base de datos de plantilla a inquilino es incorrecta.

22.3.2 (MTM 01002) Configuración de base de datos de modelo no válida, error de análisis sintáctico {0}

Causa

El objeto de plantilla referenciado por el objeto de informe no tiene ningún objeto de inquilino coincidente.

Acción

Compruebe si falta el objeto de inquilino coincidente, como una conexión o un objeto de universo, de la importación.

22.3.3 (MTM 01002) Configuración de base de datos de inquilino no válida, error de análisis sintáctico {0}

Causa

La configuración de la base de datos de inquilino no tiene el formato correcto.

Acción

Compruebe el formato de la base de datos de inquilino descrito en el archivo de definición de plantilla de inquilino.

22.3.4 (MTM 01004) Tipo de servidor de base de datos no válido {0}

Causa

No se admite el tipo de servidor de base de datos especificado.

Acción

Asegúrese de que se admiten los tipos del servidor de base de datos. Consulte nuestra documentación para ver una lista de tipos admitidos.

22.3.5 (MTM 01005) Reservado

Causa

Reservado.

Acción

Reservado.

22.3.6 (MTM 01006) Hay una inconsistencia de prefijos de tablas entre {0} y {1}. Uno de ellos no existe o el número de prefijos no coincide

Causa

El número de prefijos de tabla de plantilla no coincide con el de los prefijos de tabla de inquilino.

Acción

Compruebe la configuración del prefijo de la tabla o corrija el problema.

22.3.7 (MTM 01007) La configuración de la base de datos no es válida. Consulte el/los elemento/s anterior/es para obtener detalles

Causa

Ya se informó de un error de configuración de la base de datos.

Acción

Compruebe el archivo de salida o de registro para obtener más detalles sobre el error de configuración anterior.

22.3.8 (MTM 01008) Se ha producido una excepción inesperada al actualizar un documento CR

Causa

Se ha producido una excepción inesperada al actualizar un documento CR.

Acción

Compruebe el archivo de registro para obtener una causa raíz más detallada.

22.3.9 (MTM 01009) La conexión de plantilla {0}, especificada por la opción {1}, no corresponde a una conexión de inquilino importada

Causa

La conexión de plantillas específicas no tiene la conexión de inquilino correspondiente importada. Esto puede ser el resultado de una conexión incorrecta de plantilla especificada, la falta de una importación de objeto de conexión, o la configuración incorrecta de la opción de importación de la conexión.

Acción

Compruebe la configuración de conexión de plantilla de la opción especificada en el mensaje de error para asegurarse de que el CUID de conexión de plantilla es correcto. Compruebe también que la opción de importación `optionIncludeConnections` está definida en `true` y que el objeto de conexión de plantillas especificado está incluido adecuadamente por parte de la especificación de la opción `templateConnectionFolder`.

22.4 MTM 02000 - MTM 02002 Grupo de usuarios y permisos

22.4.1 (MTM 02000) El usuario "<nombre de usuario>" no tiene permisos suficientes para el inquilino "<nombre de inquilino>"

Causa

Falta o no se ha configurado correctamente una plantilla para la asignación del arrendatario para las conexiones directas a datos de SAP Crystal Reports 2011.

Acción

Abra su archivo de configuración (`tenant_template_def.properties`) y asegúrese de que cada copión de `crystalreport.templatedb<n>` tiene una opción `crystalreport.tenantdb<n>` correspondiente.

Compruebe el archivo de registro (`multitenancymanager_trace.00000<n>.glf`) para seguir efectuando el análisis.

22.4.2 (MTM 02001) La configuración de la base de datos no es válida, consulte los registros de errores anteriores para más detalles

Causa

Se ha detectado un error con la especificación de las opciones de configuración de la base de datos relacionadas con la conexión de datos CCIS.

Acción

Abra su archivo de configuración (`tenant_template_def.properties`) y asegúrese de que cada copión de `crystalreport.templatedb<n>` tiene una opción `crystalreport.tenantdb<n>` correspondiente.

Compruebe el archivo de registro (`multitenancymanager_trace.00000<n>.glf`) para seguir efectuando el análisis.

22.4.3 (MTM 02002) Los principales solo pueden unirse a grupos de usuarios que pertenezcan al mismo arrendatario. Los principales relacionados no están en el mismo arrendatario: {tipo 1} '{nombre1}'(ID={ID1}, arrendatario={nombre del arrendatario 1 (ID del arrendatario 1)}) y {tipo2} '{nombre2}'(ID={ID2}, arrendatario={nombre del arrendatario 2 (ID del arrendatario 2)})

Causa

Se está intentando agregar un principal a un grupo de usuarios que pertenece a otro arrendatario.

Acción

En la CMC, revise los usuarios y grupos

Ejemplo

```
Principals are only allowed to join user groups belonging to the same tenant.
Related principals are not in the same tenant: usergroup 'Administrators'
(id=33, tenant=shared(0)) and user 'George'(id=1234, tenant=TenantA(4567)).
```

22.5 Mensajes de advertencia de la herramienta MTM

22.5.1 (Herramienta MTM 1) Recuperar objetos del tipo Categoría, ruta a plantilla `templateCategoryFolder` no se ha especificado

Causa

El archivo de configuración de propiedades MTM `optionIncludeCategories` está establecido en `true` y no se ha proporcionado ninguna ruta válida para `templateCategoryFolder`.

Acción

Establezca `optionIncludeCategories` en `false` o especifique una ruta válida para `templateCategoryFolder`.

22.5.2 (Herramienta MTM 2) No hay objetos compartidos coincidentes para el tipo `CCIS.DataConnection` o `CommonConnection`

Causa

El archivo de configuración de propiedades MTM *optionUseSharedConnections* está especificado, pero *sharedConnectionFolder* no está especificado o la especificación no se dirige a un objeto de conexión válido.

Acción

Establezca *optionUseSharedConnections* en `false` o especifique una ruta válida para *sharedConnectionFolder*

22.5.3 (Herramienta MTM 3) Se han encontrado errores/advertencias durante la validación de la configuración específica del complemento para complementos `CrystalReport`.

Causa

Una o más opciones de configuración específicas de CR (las que empiezan con "crystalreport." en el archivo de definición de inquilino) no son válidas.

Acción

Puede que haya un error registrado o mostrado para la opción no válida. Corríjalo según los comentarios asociados con estas opciones en el archivo de definición de inquilino.

23 Mensajes de error de Consulta como servicio Web (QWS)

Los mensajes de error de Consulta como servicio Web incluyen los siguientes tipos en la categoría QWS.

Rango	Categoría
00001-00011	QWS
02718-02719	QWS

23.1 `No se puede ubicar el archivo de ayuda:\n{0}` (QWS 00001)

Causa

El archivo de ayuda no está instalado en la ubicación esperada.

Acción

Reinstale el producto QaaWS.

23.2 `El nombre del servidor y el nombre del certificado no coinciden` (QWS 00002)

Causa

El error está vinculado a la configuración de HTTPS en el servidor y la validez del certificado.

Acción

Compruebe el nombre del servidor y la validez del certificado.

23.3 El remitente del certificado HTTPS no es de confianza (QWS 00003)

Causa

El error está vinculado a la configuración de HTTPS en el servidor y la validez del certificado.

Acción

Compruebe el nombre del servidor y la validez del certificado HTTPS.

23.4 La URL del servicio Web que ha proporcionado no se ha actualizado. Póngase en contacto con el administrador o consulte la documentación de Consulta como servicio Web. (QWS 00004)

Causa

No se ha instalado en su servidor el servicio Web QaaWS.

Acción

Compruebe que se ha instalado en su servidor el servicio Web QaaWS.

23.5 Especificación de consulta de contenido XML no válido (QWS 00005)

Causa

No es posible cargar la consulta guardada en el CMS, puede que los ensamblados del consumidor estén dañados o no sean compatibles.

Acción

Compruebe que no estén dañados los archivos del Servicio Web DSWS ni los archivos *.dll, ni que tengan una versión no válida. Si están dañados, deberá reinstalarlos.

23.6 Tipo de datos sin reconocer en el objeto de resultado: {0} (QWS 00006)

Causa

Consulta como servicio Web solo es compatible con tipos de datos de tiempo, cadena o numéricos.

Acción

Compruebe el origen de datos para asegurarse de que el tipo de datos cumple con la lista compatible que se muestra anteriormente.

23.7 Debe iniciar sesión en el servidor (QWS 00007)

Causa

Está intentando llamar a un servicio Web pero no ha iniciado sesión.

Acción

Primero deberá conectarse al servidor que aloja la Consulta como servicio Web.

23.8 El proxy al servicio Web del motor del informe no está disponible. Los intentos de llamada al servicio Web no han tenido éxito. (QWS 00008)

Causa

Está intentando llamar a una Consulta como servicio Web, pero no está conectado al servidor.

Acción

Asegúrese de que está conectado a la red, espere un pequeño periodo de tiempo e inténtelo de nuevo.

23.9 Problema durante la selección de la petición (QWS 00009)

Causa

Ha fallado una llamada a Consulta como servicio Web. Esto podría haberse producido al recuperar la lista de valores (LOV) en una petición. Las posibles causas son las siguientes:

- El servidor está inactivo.
- Se agotó el tiempo de espera del servidor.
- Hay un problema de conexión.

Acción

Compruebe que el servidor esté activo, que los parámetros de tiempo agotado sean suficientes y que el servidor esté respondiendo.

23.10 Problema durante la selección del contexto (QWS 00010)

Causa

Se ha producido un fallo en una llamada a Consulta como servicio Web, probablemente durante la recuperación del contexto de consulta desde el universo. Las posibles causas son las siguientes:

- El servidor está inactivo.
- Se agotó el tiempo de espera del servidor.
- Hay un problema de conexión.

Acción

Compruebe que el servidor esté activo, que los parámetros de tiempo agotado sean suficientes y que el servidor esté respondiendo.

23.11 No se puede cargar la lista de orígenes de datos (QWS 00011)

Causa

La Consulta como servicio Web no puede acceder a la lista de orígenes de datos.

Acción

Pruebe a cerrar y volver a iniciar la aplicación.

23.12 No tiene autorización para diseñar o editar una consulta.\r\nPóngase en contacto con el administrador. (QWS 02718)

Causa

El usuario que está intentando conectarse no tiene los derechos suficientes para acceder a Consulta como servicio Web.

Acción

Pídale al administrador que le otorgue los permisos necesarios en la CMC.

24 Mensajes de error de Explorer (PS)

Los mensajes de error para Explorer se agrupan en las siguientes categorías numéricas:

Intervalo numérico de mensajes de error	Descripción
PS 10000 - PS 15010	Las categorías son para definir únicamente para uso organizativo. Los mensajes de error para Explorer no se agrupan de forma temática dentro de categorías.
PS 20000 - PS 20015	
PS 30000 - PS 30020	
PS 40000 - PS 40010	
PS 50000 - PS 50310	
PS 60000 - PS 60310	

24.1 PS 10001 - PS 15010

24.1.1 El sistema no puede iniciar sesión. (PS 10001)

Causa

El sistema no puede iniciar su sesión.

Acción

Asegúrese de que la información de conexión sea correcta.

24.1.2 No se puede conectar al sistema porque el token no es válido. (PS 10002)

Causa

El sistema no pudo iniciar su sesión mediante el indicador que se pasó.

Acción

Asegúrese de que la información de conexión sea correcta.

24.1.3 No se puede conectar al sistema porque faltan credenciales de conexión. (PS 10003)

Causa

El sistema no pudo iniciar su sesión ya que falta información de inicio de sesión.

Acción

Asegúrese de que la información de conexión sea correcta.

24.1.4 La aplicación Web de Explorer no pudo recuperar el servicio de Explorer a partir de la solicitud de cliente Web recibida. (PS 10004)

Causa

La aplicación Web de Polestar no pudo recuperar el servicio de Polestar desde la solicitud de cliente Web recibida.

Acción

Asegúrese de que la versión del servidor Explorer esté sincronizada con la versión de la aplicación Web de Explorer. O bien, si crea manualmente peticiones, asegúrese de que respetan el formato definido.

24.1.5 Su perfil de usuario no le autoriza a realizar esta acción. (PS 10005)

Causa

El perfil de usuario no lo autoriza a realizar esta acción.

Acción

Asegúrese de que tiene suficientes derechos para realizar esta acción.

24.1.6 Explorer no ha podido recuperar un servicio. (PS 10006)

Causa

Explorer no ha podido recuperar un servicio.

Acción

Consulte los detalles del error para obtener más información.

24.1.7 Explorer no ha podido iniciar el localizador del servicio. (PS 10007)

Causa

Explorer no pudo iniciar el ubicador del servicio.

Acción

Consulte los detalles del error para obtener más información.

24.1.8 Explorer no ha podido recuperar su configuración. (PS 10008)

Causa

Explorer no pudo recuperar su configuración.

Acción

Consulte los detalles del error para obtener más información.

24.1.9 Error durante el inicio de sesión. (PS 15002)

Causa

Acción

Compruebe los detalles de la excepción para obtener más información.

24.1.10 Falta la propiedad de cadena '{0}' en el archivo de configuración de SSO. (PS 15003)

Causa

Falta una propiedad de cadena en el archivo de configuración de SSO.

Acción

Modifique el archivo de configuración de SSO.

24.1.11 Falta la propiedad booleana '{0}' en el archivo de configuración de SSO. (PS 15004)

Causa

Falta una propiedad booleana en el archivo de configuración de SSO.

Acción

Modifique el archivo de configuración de SSO.

24.1.12 Falta la propiedad de lista '{0}' en el archivo de configuración de SSO. (PS 15005)

Causa

Falta una propiedad de lista en el archivo de configuración de SSO.

Acción

Modifique el archivo de configuración de SSO.

24.1.13 No se pueden encontrar las credenciales para iniciar la sesión. (PS 15006)

Causa

No se ha encontrado la información necesaria para iniciar sesión de forma automática.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

24.2 PS 20000 - PS 20015

24.2.1 No se ha encontrado el archivo de origen de datos. (PS 20001)

Causa

Falta el archivo de origen de datos.

Acción

Asegúrese de que el archivo de origen de datos vinculado con el espacio de información existe.

24.2.2 Se ha producido un error al leer el universo (PS 20002)

Causa

Hubo un error al leer el universo.

Acción

Compruebe los detalles de la excepción para obtener más información.

24.2.3 Se ha producido un error al recuperar los universos del CMS (Servidor de administración central). (PS 20003)

Causa

Se ha producido un error al recuperar los universos del CMS.

Acción

Compruebe los detalles de la excepción para obtener más información.

24.2.4 No se ha encontrado el espacio de información. (PS 20004)

Causa

Falta el espacio de información.

Acción

Compruebe si existe el espacio de información y si dispone de derechos suficientes para acceder a él. O puede que otro usuario lo haya eliminado.

24.2.5 No se pueden leer las propiedades del espacio de información. (PS 20005)

Causa

No se pueden leer las propiedades del Espacio de información.

Acción

Compruebe si existe el espacio de información y si dispone de derechos suficientes para acceder a él. O puede que otro usuario lo haya eliminado.

24.2.6 No se pueden recuperar los espacios de información para mostrarlos en la ficha Inicio. (PS 20006)

Causa

No se puede recuperar la lista de índices de navegación de los espacios de información.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

24.2.7 No se puede iniciar la indexación. (PS 20007)

Causa

No se pudo iniciar la indización.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

24.2.8 No se puede adquirir un bloqueo en el recurso solicitado. (PS 20008)

Causa

No se pudo adquirir el bloqueo en el recurso solicitado.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

24.2.9 No se puede liberar el bloqueo en el recurso solicitado. (PS 20009)

Causa

No se pudo liberar el bloqueo en el recurso solicitado.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

24.2.10 Se ha producido un error del durante el cierre de sesión. (PS 20010)

Causa

Ocurrió un error del servidor durante el cierre de sesión.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

24.2.11 Se ha producido un error en el servidor al programar una tarea de indexación. (PS 20011)

Causa

Ocurrió un error del servidor al intentar programar una tarea de indexación.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

24.2.12 Se ha producido un error en el servidor al recuperar el perfil del usuario. (PS 20012)

Causa

Ocurrió un error del servidor al intentar calcular el perfil de usuario.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

24.2.13 Se ha producido un error en el servidor al cancelar la tarea de indexación. (PS 20013)

Causa

Ocurrió un error del servidor al intentar cancelar una tarea de indexación.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

24.2.14 El acceso a este espacio de información está restringido. (PS 20014)

Causa

La página de información seleccionada está marcada como Oculta y no se puede explorar.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

24.3 PS 30000 - PS 30020

24.3.1 El nombre del espacio de información no debe estar vacío. (PS 30001)

Causa

El nombre del espacio de información no debe estar vacío.

Acción

Compruebe que el nombre del espacio de información no está vacío.

24.3.2 Ya existe un espacio de información con el mismo nombre. (PS 30002)

Causa

Ya existe un espacio de información con el mismo nombre.

Acción

Asegúrese de que el espacio de información tiene un nombre distinto del otro nombre existente.

24.3.3 No se puede acceder al repositorio. (PS 30003)

Causa

No se pudo acceder al repositorio.

Acción

Asegúrese de que el CMS se está ejecutando.

24.3.4 No se puede crear un espacio de información sin una dimensión o un indicador. (PS 30004)

Causa

No se pudo crear un espacio de información sin dimensión y sin ratio.

Acción

Compruebe que ha agregado al menos una dimensión y una ratio a los objetos del espacio de información.

24.3.5 Se ha producido un error en la confirmación de la contraseña de la programación del espacio de información. (PS 30005)

Causa

Error en la confirmación de la contraseña de la programación del espacio de información.

Acción

Asegúrese de que la información de las credenciales de programación es correcta para el espacio de información.

24.3.6 Al probar los objetos, la consulta devuelve más de un conjunto de registros.
(PS 30006)

Causa

La consulta devuelve más de un flujo.

Acción

Compruebe y modifique los objetos de universo agregados a la definición del espacio de información.

24.3.7 Al probar los objetos, la consulta ha generado una excepción del motor de informes de Web Intelligence. (PS 30007)

Causa

La consulta ha generado una excepción del motor de informes WebI.

Acción

Compruebe y modifique los objetos de universo agregados a la definición del espacio de información.

24.3.8 Se ha producido un problema al recuperar las carpetas pública y favoritas del CMS (Servidor de administración central). (PS 30008)

Causa

Ocurrió un problema al recuperar las carpetas público y favoritos del CMS.

Acción

Compruebe los detalles de dicha excepción.

24.3.9 Se ha producido un problema al recuperar la lista del espacio de información. (PS 30009)

Causa

Ocurrió un problema al recuperar la lista del espacio de información.

Acción

Compruebe los detalles de dicha excepción.

24.3.10 Se ha producido un problema al recuperar los detalles de programación del espacio de información. (PS 30010)

Causa

Ocurrió un problema al recuperar la información de programación del espacio de información.

Acción

Compruebe los detalles de dicha excepción.

24.3.11 No dispone de derechos suficientes para guardar un espacio de información en la carpeta especificada. (PS 30011)

Causa

No dispone de derechos suficientes para guardar un Espacio de información en la carpeta especificada.

Acción

Seleccione otra carpeta.

24.3.12 No se pueden usar los siguientes objetos; no se admiten las peticiones. (PS 30012)

Causa

No se pueden usar los siguientes objetos, no se admiten las peticiones.

Acción

Compruebe y modifique los objetos de universo agregados a la definición del espacio de información.

24.3.13 Se debe seleccionar un contexto antes de continuar. (PS 30013)

Causa

Se debe seleccionar un contexto antes de continuar.

Acción

Seleccione un contexto haciendo clic en el botón de exploración de contextos.

24.3.14 No tiene privilegios suficientes para eliminar un espacio de información en la carpeta especificada. (PS 30015)

Causa

No tiene privilegios suficientes para eliminar un espacio de información en la carpeta especificada.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

24.3.15 No tiene privilegios suficientes para suprimir este espacio de información.
(PS 30016)

Causa

No tiene privilegios suficientes para suprimir un espacio de información.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

24.3.16 No se puede usar esta hoja de cálculo. (PS 30017)

Causa

La hoja de cálculo del libro no contiene datos o los datos no están ubicados en la primera fila.

Acción

Compruebe la hoja y asegúrese de que las celdas de la primera fila estén llenas.

24.3.17 No se puede usar esta hoja de cálculo porque no incluye dimensiones. (PS 30019)

Causa

No se puede usar este Excel como si no contuviera hojas con dimensiones para crear aspectos.

Acción

Compruebe cada hoja y asegúrese de que contiene dimensiones o configure el espacio de información para que contenga al menos una etiqueta.

24.4 PS 40000 - PS 40010

24.4.1 Error en la búsqueda. (PS 40001)

Causa

Error en la búsqueda.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

24.4.2 No se puede cargar la versión más reciente del índice de búsqueda. (PS 40002)

Causa

No se puede cargar la versión más reciente del índice de búsqueda.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

24.4.3 No se puede ejecutar la búsqueda; los resultados arrojan demasiadas coincidencias. (PS 40003)

Causa

No se puede ejecutar la búsqueda. Existen demasiados resultados que coinciden.

Acción

Refine os criterios de búsqueda.

24.4.4 Los proveedores de datos no han podido ejecutar la consulta de búsqueda porque un término comodín coincide con demasiados términos para un único espacio de información. (PS 40004)

Causa

Los proveedores de datos no han podido ejecutar la consulta de búsqueda porque un término comodín coincide con demasiados términos para un único espacio de información.

Acción

Refina su búsqueda, o pida al administrador que establezca el parámetro de proveedor de datos max_wildcard_matches.

24.5 PS 50000 - PS 50310

24.5.1 No se pueden recuperar más valores. (PS 50001)

Causa

No se pudo recuperar más valores.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

24.5.2 No se puede generar el gráfico. (PS 50002)

Causa

No se pudo generar el gráfico.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

24.5.3 `No se puede recuperar la lista de indicadores. (PS 50003)`

Causa

No se pudo recuperar la lista de ratios.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

24.5.4 `No se pueden recuperar los aspectos de la ficha Explorar. (PS 50004)`

Causa

No se pudo recuperar el árbol de navegación.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

24.5.5 `No se pueden recuperar los valores de la tabla de datos. (PS 50005)`

Causa

No se pudo recuperar los valores de la tabla de datos.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

24.5.6 No se puede comenzar la exploración del espacio de información. (PS 50006)

Causa

No se pudo iniciar la exploración del espacio de información.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

24.5.7 No se ha podido cargar la versión más reciente del índice de navegación del espacio de información. (PS 50007)

Causa

No se pudo cargar la versión más reciente del índice de navegación del espacio de información.

Acción

Es posible que hubiera un error en la última indexación y que la definición del espacio de información se deba revisar para poder crear una nueva versión de índice.

24.5.8 No se puede detener la exploración del espacio de información. (PS 50008)

Causa

No se pudo cerrar la exploración del espacio de información.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

24.5.9 No se puede ejecutar la búsqueda; los resultados arrojan demasiadas coincidencias. (PS 50009)

Causa

No se puede ejecutar la búsqueda. Existen demasiados resultados que coinciden.

Acción

Refine los criterios de búsqueda.

24.5.10 No se puede ejecutar la búsqueda; los resultados arrojan demasiadas coincidencias. (PS 50010)

Causa

No se puede ejecutar la búsqueda. Existen demasiados resultados que coinciden.

Acción

Refine los criterios de búsqueda.

24.5.11 No se puede iniciar la exploración del espacio de información porque no contiene ningún dato. (PS 50011)

Causa

No se pudo iniciar la exploración del espacio de información. Sin datos.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

24.5.12 Se ha producido un error en el servidor al intentar realizar una solicitud de exportación. (PS 50100)

Causa

Ocurrió un error del servidor mientras se intentaba realizar una solicitud de exportación.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

24.5.13 Se ha producido un error en el servidor al intentar recuperar un resultado de exportación. (PS 50101)

Causa

Ocurrió un error de servidor al intentar recuperar un resultado de exportación.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

24.5.14 Se ha producido un error del servidor al intentar cancelar una tarea de exportación: no se proporcionó ningún identificador de tarea en la solicitud. (PS 50102)

Causa

Ocurrió un error del servidor al intentar cancelar una tarea de exportación: no se proporcionó ningún identificador de tarea en la solicitud.

Acción

Asegúrese de que la versión del servidor de Explorer esté sincronizada con la versión de la aplicación Web de Explorer. O bien, si crea manualmente solicitudes, asegúrese de que la solicitud tiene la sintaxis correcta.

24.5.15 El servidor no reconoce el formato de exportación. (PS 50103)

Causa

El servidor no reconoce el formato de exportación.

Acción

Asegúrese de que la versión del servidor de Explorer esté sincronizada con la versión de la aplicación Web de Explorer. O bien, si crea manualmente solicitudes, asegúrese de que admite el formato de exportación especificado.

24.5.16 El servidor no reconoce el destino de la solicitud de exportación. (PS 50104)

Causa

El servidor no reconoce el destino de la solicitud de exportación.

Acción

Asegúrese de que la versión del servidor de Explorer esté sincronizada con la versión de la aplicación Web de Explorer. O bien, si crea manualmente solicitudes, asegúrese de que admite el formato de exportación especificado.

24.5.17 El formato de exportación y el destino especificados no son compatibles. (PS 50105)

Causa

El formato de exportación y el destino especificados no son compatibles.

Acción

Asegúrese de que la versión del servidor de Explorer esté sincronizada con la versión de la aplicación Web de Explorer. O bien, si crea manualmente solicitudes, asegúrese de que admite el formato de exportación especificado.

24.5.18 Se ha producido un error en el servidor durante la interacción con el proveedor de datos. (PS 50106)

Causa

Ocurrió un error al interactuar con el proveedor de datos.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

24.5.19 Algunos datos recibidos por el motor de exportación no son legales o no se admiten, o la solicitud no sigue la sintaxis esperada. (PS 50107)

Causa

Algunos daos recibidos por el motor no son legales o no se admiten, o la solicitud no sigue la sintaxis esperada.

Acción

Asegúrese de que la versión del servidor de Explorer esté sincronizada con la versión de la aplicación Web de Explorer. O bien, si crea manualmente peticiones, asegúrese de que se admite el formato de exportación y el tipo

de destino especificado para la exportación, así como la configuración seleccionada, y de que la petición sigue la sintaxis esperada.

24.5.20 Se ha producido un error en el servidor durante la interacción con el proveedor de datos. (PS 50108)

Causa

Ocurrió un error al interactuar con el proveedor de datos. El estado de exploración actual no se admite.

Acción

Puede intentarlo con otra selección de ruta. Compruebe el detalle de error para obtener más información.

24.5.21 El conjunto de datos actual es demasiado grande para esta exportación. (PS 50109)

Causa

El conjunto de datos actual es demasiado grande para esta exportación.

Acción

Intente reducir el conjunto de datos que se va a exportar agregando o modificando algunas selecciones.

24.5.22 Se ha producido un error del servidor al procesar la entrada de la petición. (PS 50200)

Causa

Ocurrió un error del servidor al procesar la entrada de la petición.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

24.5.23 Se ha producido un error en el servidor al analizar la petición. (PS 50201)

Causa

Ocurrió un error del servidor al analizar la petición.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

24.5.24 Se ha producido un error en el servidor al enviar las entradas de la petición. (PS 50202)

Causa

Ocurrió un error al enviar las entradas de la petición.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

24.5.25 Faltan algunas entradas de petición. (PS 50203)

Causa

Faltan algunas entradas de petición de orden.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

24.5.26 Una entrada de petición no es válida. (PS 50204)

Causa

Una entrada de petición no es válida.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

24.5.27 Se ha producido un error en el servidor al guardar las entradas de la petición. (PS 50205)

Causa

Ocurrió un error del servidor al guardar las entradas de la petición.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

24.5.28 Los objetos seleccionados no son compatibles. (PS 50206)

Causa

Los objetos seleccionados no son compatibles.

Acción

Compruebe el detalle de error para obtener más información.

24.5.29 Error al cargar el espacio de información. (PS 50300)

Causa

Error al cargar el espacio de información.

Acción

Pida al administrador que compruebe la disponibilidad o accesibilidad del espacio de información.

24.5.30 Error al cargar el índice del espacio de información. (PS 50301)

Causa

Error al cargar el índice del espacio de información.

Acción

Pida al administrador que compruebe la disponibilidad del índice del espacio de información.

24.5.31 Error al inicializar la sesión del proveedor de datos. (PS 50302)

Causa

Error al inicializar la sesión del proveedor de datos.

Acción

Pida al administrador que compruebe la disponibilidad y/o la configuración del proveedor de datos del espacio de información.

24.5.32 El espacio de información se basa en un origen de datos que no existe. (PS 50303)

Causa

El espacio de información se basa en un origen de datos que ya no existe.

Acción

Pida al administrador que compruebe la definición del espacio de información y asegúrese de que el índice correspondiente está disponible.

24.5.33 El espacio de información no contiene ningún aspecto. (PS 50304)

Causa

El espacio de información no contiene ninguna faceta.

Acción

Pida al administrador que compruebe la definición del espacio de información y asegúrese de que el índice correspondiente está disponible.

24.5.34 El espacio de información no contiene ningún dato. (PS 50305)

Causa

El espacio de información no contiene ningún dato.

Acción

Pida al administrador que compruebe la definición del espacio de información y asegúrese de que el índice correspondiente está disponible.

24.5.35 Error al aplicar la seguridad del nivel de objeto. (PS 50306)

Causa

Error al aplicar la seguridad del nivel de objeto.

Acción

Pida al administrador que compruebe la definición del espacio de información y asegúrese de que el índice correspondiente está disponible.

24.5.36 Error al aplicar la configuración de la personalización. (PS 50307)

Causa

Error al aplicar la configuración de la personalización.

Acción

Pida al administrador que compruebe la definición del espacio de información y asegúrese de que el índice correspondiente está disponible.

24.5.37 Error en la solicitud para la capa de acceso de datos subyacente. (PS 50308)

Causa

Error en la solicitud para la capa de acceso de datos subyacente.

Acción

Pida al administrador que compruebe la definición del espacio de información y asegúrese de que el índice correspondiente está disponible.

24.6 PS 60000 - PS 60310

24.6.1 `El método llamado no se admite para este extremo. (PS 60001)`

Causa

El método denominado no se admite para este extremo.

Acción

Asegúrese de que llama al extremo correcto con el método correcto.

24.6.2 `El método llamado requiere un token. (PS 60002)`

Causa

El método al que se llama necesita un indicador pasado en el encabezado o cookie.

Acción

Asegúrese de que pasa el indicador en el encabezado o cookie.

24.6.3 `La aplicación Web encontró un error al analizar la respuesta. (PS 60003)`

Causa

La aplicación Web encontró un error al analizar la respuesta del backend.

Acción

Compruebe que las versiones del servidor backend y la aplicación Web están en fase.

24.6.4 `El extremo llamado no existe. (PS 60004)`

Causa

El extremo llamado no existe.

Acción

Compruebe que ha llamado a la dirección URL correcta.

24.6.5 `La solicitud ha causado un problema de análisis. (PS 60101)`

Causa

La solicitud no tiene formato correcto.

Acción

Asegúrese de que la solicitud tiene un formato como XML con etiquetas de cierre y de que los caracteres no admitidos se omitan.

24.6.6 `Faltan parámetros dentro de la solicitud. (PS 60102)`

Causa

Faltan parámetros dentro de la solicitud.

Acción

Asegúrese de que el informe contiene los parámetros necesarios y de que están definidos correctamente.

24.6.7 `La solicitud no tiene un formato correcto. (PS 60103)`

Causa

La solicitud no tiene un formato correcto.

Acción

Asegúrese de que la solicitud tiene un formato como XML con etiquetas de cierre, que los caracteres no admitidos se omiten y de que los parámetros se definen correctamente.

24.6.8 `Se ha producido un problema al crear o actualizar el fragmento de datos del espacio de información. (PS 60201)`

Causa

Ocurrió un problema al crear o actualizar el fragmento de la información de programación.

Acción

Compruebe que el ID del fragmento de datos es correcto o compruebe que el FRS está disponible.

24.6.9 `Se ha producido un error durante Openspace. No se ha podido realizar la indexación del espacio de información. (PS 60301)`

Causa

Error al indexar el espacio.

Acción

Asegúrese de que el espacio de información tiene una definición válida en un conjunto de datos válido. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador.

24.7 PS 70000 - PS 70003

24.7.1 El marcador no existe. (PS 70001)

Causa

El marcador no existe.

Acción

Asegúrese de que el ID de marcador es correcto y que existe realmente.

24.7.2 No se ha podido abrir el espacio de información. (PS 70002)

Causa

No se ha podido abrir el espacio de información.

Acción

Asegúrese de que se ha proporcionado un ID de espacio de información, o un nombre, y que es válido.

24.7.3 No se ha podido abrir el marcador. (PS 70003)

Causa

No se ha podido abrir el marcador.

Acción

Compruebe que el espacio de información existe y que tiene los derechos adecuados para verlo.

24.8 PS 80000 - PS 80105

24.8.1 No se pudo abrir el álbum. (PS 80001)

Causa

No se pudo abrir el conjunto de vistas de exploración.

Acción

Compruebe que el conjunto de vistas de exploración existe y que tiene los derechos suficientes para acceder al mismo. O puede que otro usuario lo haya eliminado.

24.8.2 No se pudo eliminar el álbum. (PS 80002)

Causa

No se pudo eliminar el conjunto de vistas de exploración.

Acción

Compruebe que el conjunto de vistas de exploración existe y que tiene los derechos suficientes para eliminarlo. O puede que otro usuario lo haya eliminado.

24.8.3 No se pudo guardar o eliminar el álbum debido a un acceso simultáneo. Vuelva a intentarlo más tarde. (PS 80003)

Causa

No se pudo guardar o eliminar el conjunto de vistas de exploración debido a un acceso simultáneo.

Acción

Inténtelo más tarde.

24.8.4 No dispone de derechos suficientes para crear un álbum. (PS 80101)

Causa

No dispone de suficientes derechos para crear un conjunto de vistas de exploración.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

24.8.5 No dispone de derechos suficientes para abrir un álbum. (PS 80102)

Causa

No dispone de suficientes derechos para abrir un conjunto de vistas de exploración.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

24.8.6 No dispone de derechos suficientes para editar un álbum. (PS 80103)

Causa

No dispone de suficientes derechos para editar un conjunto de vistas de exploración.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

24.8.7 No dispone de derechos suficientes para guardar un álbum. (PS 80104)

Causa

No dispone de suficientes derechos para guardar un conjunto de vistas de exploración.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

24.8.8 No dispone de derechos suficientes para eliminar un álbum. (PS 80105)

Causa

No dispone de suficientes derechos para eliminar un conjunto de vistas de exploración.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

25 Mensajes de error de la Herramienta de conversión de informes (RCT)

Los mensajes de error de la Herramienta de conversión de informes se dividen en los siguientes rangos y categorías:

Rango	Categoría
RCT 00001 - 00032	Herramienta de conversión de informes

25.1 Error desconocido (RCT 00001)

Causa

La Herramienta de conversión de informes ha detectado un error que no puede resolver.

Acción

Póngase en contacto con el administrador de BusinessObjects.

25.2 conversión cancelada por el usuario (RCT 00011)

Causa

Conversión cancelada por el usuario.

Acción

No haga nada porque ha sido el usuario quien ha cancelado la conversión.

25.3 Se ha producido un error al intentar iniciar el servidor de conversión. (RCT 00013)

Causa

No se puede iniciar el proceso de conversión.

Acción

1. Compruebe si el CMS está activo y ejecutándose 2. Reinicie la aplicación RCT e inicie de nuevo el proceso de conversión 3. Póngase en contacto con el administrador de BusinessObjects si el problema continúa

25.4 Error en la publicación (RCT 00014)

Causa

La Herramienta de conversión de informes no pudo publicar el informe convertido. Puede que el CMS de destino esté inactivo.

Acción

1. Asegúrese de que el CMS de destino esté en ejecución.
2. Ejecute de nuevo el proceso de conversión.

25.5 No se encontró el servidor de origen o es posible que el servidor esté inactivo. (RCT 00016)

Causa

El servidor de origen no se ha podido encontrar o puede estar inactivo

Acción

1. Vuelva a comprobar que la IP/nombre de host del servidor de origen se ha especificado correctamente 2.
Vuelva a comprobar que el CMS de origen está activo y funciona

25.6 No se encontró el servidor de destino o es posible que el servidor esté inactivo. (RCT 00017)

Causa

El servidor de destino no se ha podido encontrar o puede estar inactivo

Acción

1. Vuelva a comprobar que la IP/nombre de host del servidor de destino se ha especificado correctamente 2.
Vuelva a comprobar que el CMS de destino está activo y funciona

25.7 El nombre de usuario de origen no es válido. (RCT 00018)

Causa

El nombre de usuario de origen especificado es incorrecto.

Acción

Introduzca un nombre de usuario válido.

25.8 El nombre de usuario de destino no es válido. (RCT 00019)

Causa

El nombre de usuario de destino especificado es incorrecto.

Acción

Introduzca un nombre de usuario válido.

25.9 `La contraseña de origen no es válida. (RCT 00020)`

Causa

La contraseña de origen especificada es incorrecta.

Acción

Introduzca una contraseña válida.

25.10 `La contraseña de destino no es válida. (RCT 00021)`

Causa

La contraseña de destino especificada es incorrecta.

Acción

Introduzca una contraseña válida.

25.11 `Inicio de sesión, contraseña o puerto incorrecto en origen. (RCT 00022)`

Causa

El servidor no reconoce el inicio de sesión de origen.

Acción

Póngase en contacto con el administrador de BusinessObjects.

Para iniciar sesión, debe ser Administrador o miembro del Grupo de usuarios de la Herramienta de conversión de informes definido en la Consola de administración central de origen.

25.12 Inicio de sesión, contraseña o puerto incorrecto en destino. (RCT 00023)

Causa

El servidor no reconoce el inicio de sesión de destino.

Acción

Póngase en contacto con el administrador de BusinessObjects.

Para iniciar sesión, debe ser Administrador o miembro del Grupo de usuarios de la Herramienta de conversión de informes definido en la Consola de administración central de destino.

25.13 Origen no válido (RCT 00024)

Causa

El equipo de origen no puede ser XI 4.0 o una versión superior, debe ser de la versión anterior.

Acción

Introduzca la información correcta sobre el equipo de origen.

25.14 Destino no válido (RCT 00025)

Causa

El equipo de destino debe ser XI 4.0 o una versión superior.

Acción

Introduzca la información correcta sobre el equipo de destino.

25.15 Seleccione una conexión para continuar con la auditoría o desmarque la casilla de verificación. (RCT 00026)

Causa

No se ha seleccionado una conexión para la auditoría.

Acción

Seleccione la conexión para continuar o anule la selección de la casilla de verificación.

25.16 No se puede abrir el archivo desde (RCT 00027)

Causa

La lista de informes de Desktop Intelligence almacenada en este archivo XML ha dejado de ser válida. Algunos o todos los documentos de Desktop Intelligence se han eliminado del repositorio de origen o ha cambiado su ID de documento.

Acción

Abra manualmente el archivo XML y compruebe que todas las ID de documento disponibles en el archivo también están disponibles en el repositorio de origen. De no ser así, elimine la etiqueta de documento de ese documento

en concreto, o modifique la ID de documento en XML para que haga referencia a la ID de documento correcta disponible en el repositorio de origen.

25.17 Archivo no encontrado. Compruebe el nombre de archivo. (RCT 00028)

Causa

No se encuentra el nombre del archivo especificado.

Acción

Introduzca un nombre de archivo válido.

25.18 Nombre de archivo no válido. (RCT 00029)

Causa

El nombre del archivo especificado no es válido.

Acción

Introduzca un nombre de archivo válido.

25.19 Archivo roc no válido. Seleccione un archivo roc válido. (RCT 00030)

Causa

El archivo no es un archivo roc válido.

Acción

Seleccione un archivo roc válido.

25.20 Archivo no válido. (¿Archivo dañado?) Seleccione un archivo roc válido. (RCT 00031)

Causa

El archivo roc está dañado.

Acción

Seleccione un archivo roc que no esté dañado.

25.21 Nombre de archivo no válido. (RCT 00032)

Causa

El nombre del archivo especificado no es válido.

Acción

Introduzca un nombre de archivo válido.

26 Mensajes de error de los servicios Web RESTful (RWS)

Entre los mensajes de error de los servicios Web RESTful se incluyen los siguientes:

Rango	Categoría
RWS 00002 - RWS 00010	Servicios Web RESTful
RWS 000011 - RWS 000026	Servicios Web RESTful
RWS 000031 - RWS 000051	Servicios Web RESTful
RWS 00052 - RWS 00075	Servicios Web RESTful
RWS 000076 - RWS 000079	Servicios Web RESTful

26.1 RWS 00002 - RWS 00010

26.1.1 `Error general de servidor. (RWS 00002)`

Causa

Se ha producido un error desconocido en el servicio Web RESTful de la BIP.

Acción

Consulte los registros del servidor para obtener información más detallada.

26.1.2 `Error de entrada de cliente. (RWS 00003)`

Causa

Existe un error desconocido en la entrada del cliente proporcionada al servicio Web RESTful de la BIP.

Acción

Consulte la documentación del recurso que está intentando llamar para determinar si la entrada era válida.

26.1.3 `Prohibido (RWS 00004)`

Causa

Tal vez no se pueda tener acceso a este recurso.

Acción

Compruebe que dispone de los permisos correctos para tener acceso al recurso.

26.1.4 `No se ha encontrado (RWS 00005)`

Causa

No se ha podido encontrar el recurso específico. El recurso no existe o bien el usuario no dispone de permisos para verlo.

Acción

Compruebe que la dirección URL que ha usado sea correcta. Si intenta ver un InfoObjeto, use la Consola de administración central (CMC) para comprobar que dispone de derecho para ver dicho objeto.

26.1.5 `No se puede crear el servicio. Consulte los registros del servidor para obtener más información. (RWS 00006)`

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP no ha podido crear el servicio solicitado.

Acción

Examine `Constructor.newInstance` en JavaDoc. Coteje la causa de esta excepción con las excepciones emitidas por `Constructor.newInstance`.

26.1.6 Se ha producido un error desconocido al invocar un servicio. Consulte los registros del servidor para obtener más información. (RWS 00007)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP ha detectado un error desconocido al llamar al servicio.

Acción

Consulte el registro del servidor de aplicaciones Web que contiene el servicio Web RESTful de la BIP para obtener información más detallada.

26.1.7 La cabecera HTTP no contiene el atributo X-SAP-LogonToken. (RWS 00008)

Causa

El acceso a los recursos solicitados requiere que el usuario se haya autenticado.

Acción

Pase X-SAP-LogonToken en el encabezado de la petición. Puede generar uno con el recurso de inicio de sesión.

26.1.8 No se encontró el recurso: {0} (RWS 00009)

Causa

No se ha podido encontrar el recurso específico. El recurso no existe o bien el usuario no dispone de permisos para verlo.

Acción

Compruebe que la dirección URL que ha usado sea correcta. Si intenta ver un InfoObjeto, use la Consola de administración central (CMC) para comprobar que dispone de derecho para ver dicho objeto.

26.1.9 `Recurso no admitido para el objeto solicitado. (RWS 00010)`

Causa

Ha intentado obtener acceso un recurso para un InfoObjeto que no es compatible. Por ejemplo, esta excepción puede emitirse si intenta tener acceso al servicio de Crystal Reports para una carpeta.

Acción

No llame a este método en objetos no compatibles. Visite solo vínculos válidos.

26.2 RWS 00011 - RWS 00026

26.2.1 `Valor de tiempo de espera de token de sesión no válido: {0}. (RWS 000011)`

Causa

No se ha podido crear un token de inicio de sesión debido a un parámetro no válido del servicio Web RESTful de la BIP.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para definir un valor de tiempo de espera de token de sesión adecuado para el servicio Web RESTful de la BIP en la Consola de administración central (CMC).

26.2.2 `No se ha encontrado InfoObjeto con ID {0}. (RWS 000012)`

Causa

No se ha encontrado el InfoObjeto. Suponiendo que deba existir, ¿ha comprobado si dispone de los permisos necesarios para verlo?

Acción

Use la Consola de administración central (CMC) para comprobar si el InfoObjeto existe y si tiene derechos para verlo.

26.2.3 Objeto duplicado (RWS 000013)

Causa

Se ha detectado un objeto duplicado.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

26.2.4 Ninguna relación con nombre {0}. (RWS 000015)

Causa

No se ha encontrado la relación en el InfoObjeto.

Acción

Compruebe si la dirección URL usada la ha generado el servicio Web RESTful de la BIP visitando el objeto raíz. Si la dirección URL es válida, ¿ha comprobado los permisos para averiguar si dispone de los derechos necesarios para ver la relación?

26.2.5 La sesión de servidor no está disponible desde el bean de servicio PJS. (RWS 000016)

Causa

El servidor de procesamiento de Adaptive no ha pasado una sesión de servidor al servicio Web RESTful de la BIP.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

26.2.6 `Error de codificación (RWS 000017)`

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP usa un código para codificar los objetos con un formato legible para los usuarios (por ejemplo, XML). Desafortunadamente, parece que se ha producido un error de codificación.

Acción

Consulte en los registros más detalles sobre el parámetro que ha provocado este error. Si el problema no se solventa, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda.

26.2.7 `{0} es NULL. (RWS 000018)`

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP usa un código para codificar los objetos con un formato legible para los usuarios (por ejemplo, XML). Desafortunadamente, durante su ejecución no pudo hacer referencia a un valor.

Acción

Consulte en los registros más detalles sobre el parámetro que ha provocado este error. Si el problema no se solventa, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda.

26.2.8 `Argumento ilegal: {0}` (RWS 000019)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP usa un código para codificar los objetos con un formato legible para los usuarios (por ejemplo, XML). Desafortunadamente, durante su ejecución, detectó un argumento no válido.

Acción

Consulte en los registros más detalles sobre el parámetro que ha provocado este error. Si el problema no se solventa, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda.

26.2.9 `No se puede serializar el valor de tipo {0}`. (RWS 000020)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP usa un código para codificar los objetos con un formato legible para los usuarios (por ejemplo, XML). No podemos serializar un valor.

Acción

Consulte en los registros más detalles sobre el parámetro que ha provocado este error. Si el problema no se solventa, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda.

26.2.10 `Cadena no finalizada`. (RWS 000021)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP usa un código para codificar los objetos con un formato legible para los usuarios (por ejemplo, XML). Ha encontrado una cadena no terminada.

Acción

Consulte en los registros más detalles sobre el parámetro que ha provocado este error. Si el problema no se solventa, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda.

26.2.11 `Fecha con formato incorrecto: {0}.` (RWS 000022)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP no ha podido codificar/descodificar la fecha que se le ha pasado.

Acción

Consulte en los registros más detalles sobre el parámetro que ha provocado este error. Si el problema no se solventa, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda.

26.2.12 `Hora con formato incorrecto: {0}.` (RWS 000023)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP no ha podido codificar/descodificar la hora que se le ha pasado.

Acción

Consulte en los registros más detalles sobre el parámetro que ha provocado este error. Si el problema no se solventa, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda.

26.2.13 `FechaHora con formato incorrecto: {0}.` (RWS 000024)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP no ha podido codificar/descodificar la fecha/hora que se le ha pasado.

Acción

Compruebe que ATOM estándar (RFC 4278) pueda reconocer el formato de la fecha/hora. Consulte en los registros más detalles sobre el parámetro que ha provocado este error. Si el problema no se solventa, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda.

26.2.14 No se puede eliminar la serialización del valor de tipo {0}. (RWS 000025)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP usa un código para codificar los objetos con un formato legible para los usuarios (por ejemplo, XML). Desafortunadamente, parece que se ha producido un error de decodificación.

Acción

Consulte en los registros más detalles sobre el parámetro que ha provocado este error. Si el problema no se solventa, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda.

26.2.15 No se puede obtener el nombre de atributo. El nombre es nulo o está vacío. (RWS 000026)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP usa un código para codificar los objetos con un formato legible para los usuarios (por ejemplo, XML). Se ha producido un error de analizador durante la lectura/escritura del formato legible por el usuario.

Acción

Consulte en los registros más detalles sobre el parámetro que ha provocado este error. Si el problema no se solventa, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda.

26.3 RWS 00031 - RWS 00051

26.3.1 Error de modelo. (RWS 000031)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

26.3.2 `Sin definidor. (RWS 000032)`

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

26.3.3 `El captador no debe tener parámetros: {0}. (RWS 000033)`

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

26.3.4 `El definidor debe tener exactamente un parámetro: {0}. (RWS 000034)`

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

26.3.5 `El definidor {0} no es del mismo tipo que el captador {1}. (RWS 000035)`

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

26.3.6 `origen: {0} + destino: {1}. (RWS 000036)`

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

26.3.7 `Referencia no implementada por igual. (RWS 000037)`

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

26.3.8 `Este uso no está implementado en colecciones basadas en hash. (RWS 000038)`

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

26.3.9 `La clase {0} no es una clase modelo. (RWS 000039)`

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

26.3.10 La propiedad '{0}' no se puede vincular a dos campos: {1} y {2}. (RWS 000040)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

26.3.11 El atributo '{0}' no se puede vincular a dos métodos get (o set) [captar (o definir)]: {1} y {2}. (RWS 000041)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

26.3.12 Un modelo tiene al menos un atributo de solo lectura. nombre: {0}, método: {1}. (RWS 000042)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

26.3.13 `Constructor no accesible sin parámetros para clase {0}. (RWS 000043)`

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

26.3.14 `El objeto {0} es nulo para la propiedad de composición {1}. (RWS 000044)`

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

26.3.15 No se pudo inyectar la propiedad '{0}' para el campo {1} de tipo {2}. (RWS 000045)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

26.3.16 El nombre de propiedad ya existe: {0} (RWS 000046)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

26.3.17 El GUID no debe contener el separador de ruta '/' (RWS 000047)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

26.3.18 `Sin tipo para la clase {0}` (RWS 000048)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

26.3.19 `Filtro vacío.` (RWS 000049)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

26.3.20 Filtro no puede usar '{0}' en conjunción con otras cadenas de filtro. (RWS 000050)

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

26.3.21 Se ha creado una instancia {0} duplicada. (RWS 000051)

Causa

El código del servicio Web RESTful de la BIP tiene objetos de un solo valor para administrar sus operaciones diarias. Contra pronóstico, se ha creado un duplicado del objeto de un solo valor.

Acción

Este error no debería aparecer en un entorno de cliente. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

26.4 RWS 00052 - RWS 00075

26.4.1 Solicitud incorrecta. (RWS 00052)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

26.4.2 Sin autorización (RWS 00053)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

26.4.3 Se necesita pago. (RWS 00054)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

26.4.4 Prohibido (RWS 00055)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

26.4.5 `No se ha encontrado. (RWS 00056)`

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

26.4.6 `Método no permitido (RWS 00057)`

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

26.4.7 `No aceptable, (RWS 00058)`

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

26.4.8 `Se necesita autenticación de proxy. (RWS 00059)`

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

26.4.9 `Tiempo de espera de solicitud. (RWS 00060)`

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

26.4.10 `Conflicto (RWS 00061)`

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

26.4.11 Acabado (RWS 00062)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

26.4.12 Se necesita una longitud. (RWS 00063)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

26.4.13 Se necesita una longitud. (RWS 00063)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

26.4.14 `Error en condición previa. (RWS 00064)`

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

26.4.15 `Entidad de solicitud demasiado larga. (RWS 00065)`

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

26.4.16 `URI de solicitud demasiado larga (RWS 00066)`

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

26.4.17 Tipo de medio no admitido. (RWS 00067)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

26.4.18 El rango de solicitud no puede satisfacerse. (RWS 00068)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

26.4.19 Error en expectación. (RWS 00069)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.4 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

26.4.20 `Error interno del servidor. (RWS 00070)`

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.5 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

26.4.21 `No está implementado. (RWS 00071)`

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.5 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

26.4.22 `Puerta de enlace no válida. (RWS 00072)`

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.5 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

26.4.23 Servicio no disponible. (RWS 00073)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.5 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

26.4.24 Se ha excedido el tiempo de espera para la puerta de enlace. (RWS 00074)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.5 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

26.4.25 Versión de HTTP no admitida. (RWS 00075)

Causa

Mensaje de error genérico del servicio Web RESTful de la BIP en las circunstancias enumeradas en RFC 2616.

Acción

Consulte la sección 10.5 de RFC 2616 para obtener directrices sobre cómo solucionar este error.

26.5 RWS 00076 - RWS 00080

26.5.1 No se puede iniciar la sesión porque ya hay una sesión asociada con esta solicitud. (RWS 000076)

Causa

Ha intentado iniciar una sesión en el servicio Web RESTful de la BIP cuando ya había una sesión asociada a esta petición.

Acción

No pase una sesión al servicio Web RESTful de la BIP cuando use el recurso de inicio de sesión.

26.5.2 El esquema de autenticación que ha seccionado no se admite en este momento. (RWS 000077)

Causa

El servicio Web RESTful de la plataforma de BI no admite el esquema de autenticación seleccionado que ha elegido.

Acción

Pase las credenciales mediante el mecanismo X-SAP-LogonToken o use la autenticación básica de HTTP (consulte RFC 2617).

26.5.3 No se han podido decodificar las credenciales. (RWS 000078)

Causa

Las credenciales que se han pasado al servicio Web RESTful de la plataforma de BI no han podido descodificarse.

Acción

Compruebe que las credenciales estén correctamente codificadas antes de usarlas. Si usa la autenticación básica de HTTP, compruebe que estén codificadas en el formato especificado en RFC 2617.

26.5.4 `Valide la entrada. (RWS 000079)`

Causa

Compruebe que el contenido de la petición tenga el formato correcto y contenga todos los campos necesarios.

Acción

Vuelva a enviar la petición una vez que haya verificado que el contenido de la petición tiene el formato correcto. Normalmente, puede usar GET para determinar el formato que debe tener la petición. Asimismo, puede consultar esta información en la documentación.

26.5.5 `Cannot bind unknown attribute {0} to method {1}. (RWS00080)`

Causa

El servicio Web RESTful de la BIP contiene datos no válidos en sus archivos binarios.

Acción

Debido a que este mensaje de error no suele aparecer en entornos con instalaciones completas, puede indicar una instalación defectuosa o corrompida. Si ha comprobado que su instalación es correcta y no está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico de SAP BusinessObjects para obtener ayuda para resolver este problema.

27 Mensajes de error de la herramienta de traducciones (TMT)

Los mensajes de error de la herramienta de traducciones incluyen los siguientes rangos y categorías:

- Mensajes de error de la herramienta de administración de traducciones (TMT)

27.1 Errores de la herramienta de administración de traducciones (TMT)

Los mensajes de error de la herramienta de administración de traducciones incluyen lo siguiente:

Rango	Categoría
TMT10000 - TMT20100	Errores de la herramienta de administración de traducciones

27.1.1 El tipo de objeto no se puede traducir (TMT10000)

Causa

Los objetos de este tipo no se pueden traducir.

Acción

Habilita la propiedad de traducción para el tipo de objeto y despliega el complemento de servidor de traducciones correspondiente.

27.1.2 No se ha definido un complemento de traducción para el tipo "{0}" (TMT10010)

Causa

El complemento de servidor de traducciones no se define para el tipo de objeto.

Acción

Despliegue el complemento de servidor de traducciones para el tipo de objeto.

27.1.3 No se puede cargar el complemento de traducción para el tipo "{0}"
(TMT10020)

Causa

Aparecieron algunos errores al cargar los componentes del complemento.

Acción

Pruebe y vuelva a desplegar el complemento de servidor de traducciones para el tipo de objeto.

27.1.4 "{0}" es un objeto de solo lectura (TMT10030)

Causa

El objeto es de solo lectura. (p. ej., funciones personalizadas predeterminadas)

Acción

Los objetos de solo lectura no se pueden traducir.

27.1.5 Excepción de E/S inesperada (TMT10040)

Causa

Error inesperado.

Acción

Vuelva a intentar la operación.

27.1.6 `No tiene derechos para traducir "{0}" (TMT10050)`

Causa

El usuario no dispone del derecho para traducir el objeto. El usuario debe disponer del derecho de edición o de traducción para realizar esta acción.

Acción

Asigne el derecho de edición o traducción en el objeto para el usuario. De lo contrario, el usuario solo puede acceder al objeto en modo de solo lectura.

27.1.7 `Derecho de usuario no válido (TMT 20050)`

Causa

El usuario no dispone del derecho para ver, traducir o editar el documento.

Acción

Compruebe los derechos del usuario en la CMC.

27.1.8 `No tiene autorización para usar este documento.\n\nEl documento pertenece a otro CMS. No puede abrirlo a menos que esté conectado al mismo CMS desde el que se ha importado. (TMT 20070)`

Causa

No se puede abrir el documento porque se autorizó en un CMS distinto.

Acción

Inicie sesión en el CMS correcto y vuelva a intentarlo.

28 Mensajes de error de universos

Los mensajes de error de universos se dividen en los siguientes rangos y categorías:

- Mensajes de error de administración de universos (UNM)
- Mensajes de error de universos (UNV)

28.1 Mensajes de error de administración de universos (UNM)

Los mensajes de error de administración de universos incluyen:

Rango	Categoría
UNM0001 - UNM0016	Errores de administración de universos

28.1.1 `Incoherencia posible.` (UNM0001)

Causa

El universo puede contener:

- Sintaxis inválida en la definición SQL de un objeto, condición o combinación
- Bucles
- Tablas aisladas
- Cardinalidades ausentes o incorrectas.

Acción

Ejecute un Comprobar integridad sobre el universo. Esta función verifica si la estructura del universo corresponde a los requisitos de la base de datos.

28.1.2 `Formato de número incorrecto` (UNM0002)

Causa

Hay un error de sintaxis en la fórmula SQL que ha introducido. El formato del número es incorrecto.

Acción

Vuelva a introducir el número y envíe de nuevo la fórmula.

28.1.3 `Faltan comillas simples "..."` (UNM0003)

Causa

Hay un error de sintaxis en la fórmula SQL que ha introducido. A la fórmula le falta un signo de comillas simples.

Acción

Introduzca unas comillas simples y vuelva a someter la fórmula.

28.1.4 `Faltan comillas dobles "..."` (UNM0004)

Causa

Hay un error de sintaxis en la fórmula SQL que ha introducido. A la fórmula le falta un signo de comillas dobles.

Acción

Introduzca unas comillas dobles y vuelva a someter la fórmula.

28.1.5 `Falta cerrar llave {...}` (UNM0005)

Causa

Hay un error de sintaxis en la fórmula SQL que ha introducido. A la fórmula le falta un cierre de llave.

Acción

Introduzca el cierre de llave que falta y vuelva a someter la fórmula.

28.1.6 `Falta abrir paréntesis tras el nombre de la función (UNM0006)`

Causa

Hay un error de sintaxis en la fórmula SQL que ha introducido. A la fórmula le falta una apertura de paréntesis.

Acción

Introduzca la apertura de paréntesis que falta y vuelva a someter la fórmula.

28.1.7 `Falta cerrar paréntesis (UNM0007)`

Causa

Hay un error de sintaxis en la fórmula SQL que ha introducido. A la fórmula le falta un cierre de paréntesis.

Acción

Introduzca el cierre de paréntesis que falta y vuelva a someter la fórmula.

28.1.8 `Faltan parámetros (UNM0008)`

Causa

Hay un error de sintaxis en la fórmula SQL que ha introducido. A la fórmula le falta uno o más parámetros.

Acción

Introduzca los parámetros que faltan, y vuelva a someter la fórmula.

28.1.9 `Número de parámetros incorrecto (UNM0009)`

Causa

Hay un error de sintaxis en la fórmula SQL que ha introducido. A la fórmula le falta uno o más parámetros o tiene demasiados parámetros.

Acción

Introduzca el número correcto de parámetros y vuelva a someter la fórmula.

28.1.10 `Carácter incorrecto (UNM0010)`

Causa

Hay un error de sintaxis en la fórmula SQL que ha introducido. Ha incluido un carácter no autorizado en una de las sentencias de campo.

Acción

Compruebe y corrija la sintaxis. A continuación vuelva a someter la fórmula.

28.1.11 `Sangría incorrecta (UNM0011)`

Causa

Hay un error de sintaxis en la fórmula SQL que ha introducido. Ha incluido una sangría incorrecta en una de las sentencias de campo.

Acción

Compruebe y corrija la sintaxis. A continuación vuelva a someter la fórmula.

28.1.12 `Operando incompatible (UNM0012)`

Causa

Hay un error de sintaxis en la fórmula SQL que ha introducido. Ha incluido un operando que no es compatible con la función SQL actual.

Acción

Compruebe y corrija el SQL. A continuación vuelva a someter la fórmula.

28.1.13 `Bucle en la definición de la variable (UNM0013)`

Causa

Hay un error de sintaxis en la fórmula SQL que ha introducido. Ha incluido un bucle que no puede ser resuelto.

Acción

Compruebe y corrija la sintaxis. A continuación vuelva a someter la fórmula.

28.1.14 `Devuelve un tipo incompatible con el tipo de objeto del usuario (UNM0014)`

Causa

Hay un error de sintaxis en la fórmula SQL que ha introducido. Existen incoherencias en la definición Objeto del usuario.

Acción

Compruebe y corrija la sintaxis. A continuación vuelva a someter la fórmula.

28.1.15 Error de sintaxis (UNM0015)

Causa

Este mensaje de error aparece cuando se utilizan caracteres especiales en los nombres de objetos, incluidos: [] = & @ x \$ % , ; ! ß £ ~ § µ + ' () { } -

Acción

No use caracteres especiales en los nombres de objetos.

28.1.16 No se pueden crear dos objetos del usuario con el mismo nombre. (UNM0016)

Causa

Ha intentado crear un objeto del usuario con un nombre que ya está asignado a otro objeto del usuario.

Acción

Elija un nombre único para el objeto de usuario. A continuación vuelva a someter la fórmula.

28.2 Mensajes de error de universos (UNV)

Los mensajes de error de universos incluyen:

Rango	Categoría
UNV0017 - UNV0049	Errores de los universos

28.2.1 El servidor no responde. (UNV0017)

Causa

Este mensaje puede aparecer cuando intenta acceder a la base de datos para realizar los siguientes tipos de opciones: para enviar un "ping" a una conexión, actualizar la estructura del universo o actualizar un documento.

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

28.2.2 El servidor no está respondiendo (UNV0018)

Causa

Este mensaje podría aparecer al intentar acceder a una base de datos que no está conectada (el servidor está detenido o se ha perdido la conexión).

Acción

Compruebe la conexión a la red enviando un "ping" al servidor. Si la red está funcionando correctamente, el administrador de la base de datos debe utilizar entonces el middleware de la base de datos (como por ejemplo Net8 para Oracle) para comprobar si la base de datos del repositorio responde.

28.2.3 Este nombre de alias se utiliza para una tabla. (UNV0031)

Causa

El nombre que desea utilizar como alias ya está en uso como nombre para una tabla. Los nombres del universo deben ser exclusivos.

Acción

Utilice otro nombre para el alias y, a continuación, inténtelo de nuevo.

28.2.4 `No existe una tabla asociada. (UNV0032)`

Causa

No es posible encontrar el ID de tabla de una tabla que está intentando utilizar.

Acción

Intente de nuevo. Si el problema continúa, puede que se haya producido un problema durante el proceso de importación. Importe el universo de nuevo e inténtelo de nuevo.

28.2.5 `Este objeto ya existe. (UNV0035)`

Causa

El objeto que está intentando crear ya existe en la clase. Los objetos deben tener nombres únicos dentro de la misma clase.

Acción

Cambie el nombre del objeto existente o asigne otro nombre al nuevo objeto. Si cambia el nombre de un objeto existente, los documentos que utilicen este objeto no se actualizarán correctamente.

28.2.6 `No se puede encontrar la conexión de la estrategia. (UNV0049)`

Causa

Este mensaje puede aparecer cuando una estrategia de objeto externa se usa para acceder al repositorio.

Acción

La conexión a la que se hace referencia en la sección [CONNECTION] del archivo .PRM debe definirse como una conexión personal. Si se define como una conexión de seguridad, no funcionará. Esto se debe a que esta conexión le permite acceder a toda estructura de metadatos y es posible que no se encuentre disponible para todos los usuarios.

Nota

Los archivos de estrategia externos se encuentran declarados en los archivos .PRM ubicados en las diversas subcarpetas de:

```
$INSTALLDIR\dataAccess\RDBMS\legacy  
\<database name>
```

29 Mensajes de error de la herramienta de administración de actualizaciones (UMT)

La herramienta de administración e actualizaciones (UMT) incluye las siguientes categorías de mensajes de error:

Rango	Categoría
UMT 00001	Herramienta de administración de actualizaciones (UMT)
UMT 00301 - 00304	Herramienta de administración de actualizaciones (UMT)
UMT 10001 - 10007	Herramienta de administración de actualizaciones (UMT)
UMT 10101 - 10105	Herramienta de administración de actualizaciones (UMT)
UMT 20001 - 20016	Herramienta de administración de actualizaciones (UMT)
UMT 20106-20112	Herramienta de administración de actualizaciones (UMT)
UMT 20201 - 20215	Herramienta de administración de actualizaciones (UMT)

29.1 UMT 00001

29.1.1 El idioma que ha seleccionado no se aplicará hasta que haya reiniciado la herramienta de administración de actualizaciones. (UMT 00001)

Causa

Ha seleccionado un nuevo idioma para la herramienta de administración de actualizaciones.

Acción

Reinicie la herramienta de administración de actualizaciones para usarla en el idioma seleccionado.

29.2 UMT 00301-00304

29.2.1 Como parte del proceso de actualización de este objeto, se ha creado otro objeto con nombre "{0}", de clase "{1}". (UMT 00301)

Causa

Se la realizado una operación de migración. migración

Acción

No es necesario realizar ninguna acción.

29.2.2 Este objeto se ha creado como parte del proceso de actualización de otro objeto con nombre "{0}", de clase "{1}". (UMT 00302)

Causa

Se la realizado una operación de migración. migración

Acción

No es necesario realizar ninguna acción.

29.2.3 Este objeto no se confirmará durante la actualización. Este comportamiento es por diseño y no un error. (UMT 00303)

Causa

Se la realizado una operación de migración. migración

Acción

No es necesario realizar ninguna acción.

29.2.4 Como parte del proceso de actualización de este objeto, se ha excluido de la confirmación otro objeto con nombre "{0}", de clase "{1}". Este no es un error. (UMT 00304)

Causa

Se la realizado una operación de migración. migración

Acción

No es necesario realizar ninguna acción.

29.3 UMT 10001-10007

29.3.1 Debe ser administrador para cambiar parámetros. (UMT 10001)

Causa

La cuenta de usuario no tiene el derecho *Editar* en el objeto de la aplicación de la herramienta de administración de actualizaciones.

Acción

Use la Consola de administración central para conceder el derecho *Editar* a su cuenta de usuario.

29.3.2 Se produjo un advertencia. No se dispone de más información. (UMT 10002)

Causa

Ocurrió un problema durante el proceso de actualización.

Acción

Reinicie la herramienta de administración de actualizaciones.

29.3.3 Archivo "{0}" no encontrado. Compruebe que el nombre del archivo sea correcto. (UMT 10003)

Causa

Falta el archivo que ha seleccionado.

Acción

Seleccione un archivo válido.

29.3.4 Este objeto está excluido de ser confirmado. Forma parte del proceso de actualización y no es un error. (UMT 10004)

Causa

Se la realizado una operación de migración. migración

Acción

No es necesario realizar ninguna acción.

29.3.5 Este objeto está excluido de ser confirmado como parte del proceso de actualización de otro objeto con nombre "{0}", de clase "{1}". Este no es un error.
(UMT 10005)

Causa

Se la realizado una operación de migración. migración

Acción

No es necesario realizar ninguna acción.

29.3.6 Para usuarios y grupos asignados a través de una autenticación de terceros, se utiliza el nombre (no el CUID) para detectar si el usuario o grupo ya existe en el destino. (UMT 10006)

Causa

Los usuarios y grupos con alias de terceros se asignan a los usuarios y grupos con nombres idénticos en el sistema de destino.

Acción

No es necesario realizar ninguna acción.

29.3.7 El proceso de actualización no puede continuar hasta que inicie o habilite los servicios siguientes: (UMT 10007)

Causa

Los objetos seleccionados para la actualización requieren que los servicios se estén ejecutando.

Acción

Iniciar o activar los servidores que contienen los servicios necesarios.

29.4 UMT 10101-10105

29.4.1 El usuario con el que se ha conectado al CMS de origen no es administrador del sistema. No podrá exportar objetos a los que no tenga acceso. Se aconseja ejecutar la herramienta de administración de actualizaciones como administrador del sistema.
(UMT 10101)

Causa

La cuenta de usuario que ha usado para iniciar sesión en el CMS de origen no es miembro del grupo de administradores.

Acción

Cierre sesión e inicie sesión con una cuenta con cuenta de administrador.

29.4.2 El usuario con el que se ha conectado al CMS de destino no es administrador del sistema. Es posible que algunos objetos no se confirmen debido a derechos de seguridad. (UMT 10102)

Causa

La cuenta de usuario que ha usado para iniciar sesión en el CMS de destino no es miembro del grupo de administradores.

Acción

Cierre sesión e inicie sesión con una cuenta con cuenta de administrador.

29.4.3 Se ha conectado a los CMS de origen y de destino como usuarios que no son administradores del sistema. No podrá exportar ni confirmar objetos a los que no tenga acceso. Se aconseja ejecutar la herramienta de administración de actualizaciones como administrador del sistema. (UMT 10103)

Causa

Las cuentas de usuario que ha usado para iniciar sesión en los servidores de administración central de origen y de destino no son miembros del grupo de administradores.

Acción

Cierre sesión e inicie sesión con cuentas de administrador.

29.4.4 Se ha conectado al CMS XI versión 2 de origen como un usuario que no es administrador del sistema. No podrá exportar objetos a los que no tenga acceso. Además, las contraseñas de los usuarios no se exportarán. Se aconseja ejecutar la herramienta de administración de actualizaciones como administrador del sistema. (UMT 10104)

Causa

La cuenta de usuario que ha usado para iniciar sesión en el CMS de origen no es miembro del grupo de administradores.

Acción

Cierre sesión e inicie sesión con una cuenta de administrador.

29.4.5 Se ha conectado a los CMS de origen y de destino como usuarios que no son administradores del sistema. No podrá exportar ni confirmar objetos a los que no tenga acceso. Además, las contraseñas de los usuarios no se exportarán. Se aconseja ejecutar la herramienta de administración de actualizaciones como administrador del sistema.
(UMT 10105)

Causa

Las cuentas de usuario que ha usado para iniciar sesión en los servidores de administración central de origen y de destino no son miembros del grupo de administradores.

Acción

Cierre sesión e inicie sesión con cuentas de administrador.

29.5 UMT 20001-20016

29.5.1 ID de objeto no reconocido: {0} (UMT 20001)

Causa

No se pudo procesar el ID de un InfoObjeto.

Acción

Reinicie la herramienta de administración de actualizaciones.

29.5.2 Se ha producido un error. No se dispone de más información. (UMT 20002)

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Reinicie la herramienta de administración de actualizaciones.

29.5.3 Error al aplicar los cambios en el complemento de la aplicación de la herramienta de administración de actualizaciones. El error es: {0} (UMT 20003)

Causa

La cuenta de usuario no tiene el derecho *Editar* en el objeto de la aplicación de la herramienta de administración de actualizaciones.

Acción

Use la Consola de administración central para conceder el derecho *Editar* a su cuenta de usuario.

29.5.4 Se ha producido un error inesperado. (UMT 20004)

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Reinicie la herramienta de administración de actualizaciones.

29.5.5 Se ha producido un error inesperado de tipo "{0}". (UMT 20005)

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Reinicie la herramienta de administración de actualizaciones.

29.5.6 No se puede recuperar el objeto con CUID "{0}" del administrador de objetos.
(UMT 20006)

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Reinicie la herramienta de administración de actualizaciones.

29.5.7 No se puede recuperar CUID de "{0}". El error es: {1} (UMT 20007)

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Reinicie la herramienta de administración de actualizaciones.

29.5.8 Derecho insuficiente para recuperar el objeto de aplicación de la herramienta de administración de actualizaciones. Conéctese como un usuario con derecho de visualización en el objeto de la aplicación de la herramienta de administración de actualizaciones. (UMT 20008)

Causa

La cuenta de usuario no tiene el derecho Ver en el objeto de la aplicación de la herramienta de administración de actualizaciones.

Acción

Use la Consola de administración central para conceder el derecho *Ver* a su cuenta de usuario.

29.5.9 Se han detectado incoherencias internas entre elementos colaterales de la herramienta de administración de actualizaciones. Objeto: "{0}", propiedad: "{1}", valor inesperado: "{2}". (UMT 20009)

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Reinicie la herramienta de administración de actualizaciones.

29.5.10 Se han detectado incoherencias internas entre complementos asociados con la herramienta de administración de actualizaciones. El nombre de petición "{0}" se utiliza al menos en los complementos "{1}" y "{2}". (UMT 20010)

Causa

Ha ocurrido un error interno.

Acción

Reinicie la herramienta de administración de actualizaciones.

29.5.11 Se han detectado incoherencias internas entre complementos asociados con la herramienta de administración de actualizaciones. El nombre de petición "{0}" del complemento "{1}" contiene uno o varios caracteres no válidos. (UMT 20011)

Causa

Ocurrió un error interno porque uno o varios complementos de migración no son válidos.

Acción

Vuelva a instalar los complementos de migración especificados.

29.5.12 Error en comprobación de versión. El sistema de origen o archivo BIAR de origen debe ser de una versión anterior. El sistema de destino debe ser de la versión actual. (UMT 20012)

Causa

Ha usado un archivo BIAR desde la versión actual del despliegue como un origen de actualización, o ha intentado conectarse a una versión anterior del despliegue en un destino que actualización.

Acción

Use un archivo BIAR desde la versión anterior del despliegue como un origen de actualización y conéctese a la versión actual del despliegue como un destino de actualización.

29.5.13 Error en comprobación de versión. El sistema de origen debe ser de la versión actual. (UMT 20013)

Causa

Ha intentado conectarse a una versión que no es actual de un despliegue de origen.

Acción

Conéctese a una versión actual de un despliegue de origen.

29.5.14 Error en comprobación de versión. El sistema de origen debe ser XI versión 2 o posterior. (UMT 20014)

Causa

Ha intentado conectarse a una versión de un despliegue de origen que es más antigua que la versión más antigua admitida.

Acción

Conéctese a un despliegue de origen válido.

29.5.15 No se puede abrir la Ayuda en el explorador. (UMT 20015)

Causa

El equipo actual no tiene un explorador Web instalado.

Acción

Instale un explorador Web, como Microsoft Internet Explorar o Mozilla Firefox

29.5.16 La herramienta de administración de actualizaciones no está configurada para trabajar con WinAD. Consulte el Manual de actualización para saber cómo configurar correctamente la autenticación WinAD. (UMT 20016)

Causa

Las propiedades del sistema Java necesarias no hacen referencia a un archivo de configuración WinAD.

Acción

Ejecute la herramienta de administración de actualizaciones mediante las propiedades del sistema Java adecuado.

29.6 UMT 20106-20112

29.6.1 Para realizar una actualización completa, tiene que conectarse al CMS de origen como administrador del sistema. (UMT 20106)

Causa

La cuenta de usuario que ha usado para iniciar sesión en el Servidor de administración central de origen no es miembro del grupo de administradores.

Acción

Cierre sesión e inicie sesión con una cuenta con privilegios administrativos.

29.6.2 Para realizar una actualización completa, tiene que conectarse al CMS de destino como administrador del sistema. (UMT 20107)

Causa

La cuenta de usuario que ha usado para iniciar sesión en el Servidor de administración central de destino no es miembro del grupo de administradores.

Acción

Cierre sesión e inicie sesión con una cuenta de administrador.

29.6.3 Para realizar una actualización completa, tiene que conectarse al CMS XI versión 2 de origen como administrador del sistema. (UMT 20108)

Causa

La cuenta de usuario que ha usado para iniciar sesión en el Servidor de administración central de origen no es miembro del grupo de administradores.

Acción

Cierre sesión e inicie sesión con una cuenta de administrador.

29.6.4 No hay ningún servidor del repositorio de archivos (FRS) de entrada de origen disponible. Compruebe el sistema de origen y asegúrese de que los servidores FRS estén funcionando. (UMT 20109)

Causa

No está disponible ningún servidor del repositorio de archivos (FRS) en el despliegue de origen.

Acción

Inicie o habilite el último FRS en el despliegue de origen.

29.6.5 No hay ningún servidor del repositorio de archivos (FRS) de salida en origen. Compruebe el sistema de origen y asegúrese de que los servidores FRS estén funcionando. (UMT 20110)

Causa

No está disponible ningún servidor del repositorio de archivos (FRS) en el despliegue de origen.

Acción

Inicie o habilite el último FRS en el despliegue de origen.

29.6.6 No hay ningún servidor del repositorio de archivos (FRS) de destino disponible. Compruebe el sistema de destino y asegúrese de que los servidores FRS estén funcionando. (UMT 20111)

Causa

No está disponible ningún servidor del repositorio de archivos (FRS) en el despliegue de destino.

Acción

Inicie o habilite al menos un FRS en el despliegue de origen.

29.6.7 No hay ningún servidor del repositorio de archivos (FRS) de salida en destino disponible. Compruebe el sistema de destino y asegúrese de que los servidores FRS estén funcionando. (UMT 20112)

Causa

No hay disponibles servidores del repositorio de archivos de entrada en el despliegue de destino.

Acción

Inicie o habilite al menos un FRS en el despliegue de origen.

29.7 UMT 20201-20215

29.7.1 Se ha detectado un modo de actualización no válido. Consulte la documentación para obtener la lista de los modos admitidos. (UMT 20201)

Causa

No ha seleccionado un modo de actualización válido.

Acción

Seleccione un modo de actualización válido.

29.7.2 El nombre del sistema de origen no puede estar vacío. (UMT 20202)

Causa

No ha proporcionado un nombre para el despliegue de origen.

Acción

Proporcione un nombre válido para el despliegue de origen.

29.7.3 El nombre de usuario del sistema de origen no puede estar vacío. (UMT 20203)

Causa

No ha proporcionado un nombre de usuario para el despliegue de origen.

Acción

Proporcione un nombre de usuario válido para el despliegue de origen.

29.7.4 La autenticación del sistema de origen no puede estar vacía. (UMT 20204)

Causa

No ha especificado un método de autenticación para el despliegue de origen.

Acción

Proporcione un método de autenticación para el despliegue de origen.

29.7.5 El nombre de CMS de destino no puede estar vacío. (UMT 20205)

Causa

No ha proporcionado un nombre para el despliegue de destino.

Acción

Proporcione un nombre de destino válido para el despliegue de destino.

29.7.6 El nombre de usuario de destino no puede estar vacío. (UMT 20206)

Causa

No ha proporcionado un nombre de usuario para el despliegue de destino.

Acción

Proporcione un nombre de usuario destino válido para el despliegue de destino.

29.7.7 El tipo de autenticación de destino no puede estar vacío. (UMT 20207)

Causa

No ha especificado un método de autenticación para el despliegue de destino.

Acción

Proporcione un método de autenticación para el despliegue de destino.

29.7.8 La ruta de archivo BIAR no puede estar vacía. (UMT 20208)

Causa

No se ha especificado la ubicación o el nombre para el archivo BIAR.

Acción

Proporcione una ubicación válida y un nombre para el archivo BIAR.

29.7.9 No se puede encontrar el directorio especificado en la ruta de archivo BIAR. Verifique la ruta. (UMT 20209)

Causa

Falta una ubicación especificada en el archivo BIAR.

Acción

Asegúrese de que la ubicación especificada es válida.

29.7.10 La ruta del archivo BIAR no es válida. Verifique la ruta. (UMT 20210)

Causa

La ubicación o nombre del archivo BIAR no es válida.

Acción

Proporcione una ubicación válida y un nombre para el archivo BIAR.

29.7.11 No se puede encontrar el archivo BIAR especificado. Verifique la ruta de acceso del archivo. (UMT 20211)

Causa

Falta el archivo BIAR especificado.

Acción

Proporcione una ubicación válida y un nombre para el archivo BIAR.

29.7.12 La ruta de archivo de registro no puede estar vacía. (UMT 20212)

Causa

Falta una ubicación especificada en el archivo de registro.

Acción

Asegúrese de que la ubicación especificada es válida.

29.7.13 La ruta de archivo de registro no es válida. Verifique la ruta. (UMT 20213)

Causa

La ubicación del archivo de registro no es válida.

Acción

Proporcione una ubicación válida para el archivo de registro.

29.7.14 La petición "{0}" no es válida. Consulte la documentación para obtener la lista de las peticiones admitidas. (UMT 20214)

Causa

Ha especificado un nombre de petición no válido.

Acción

Proporcione un nombre de petición válido.

29.7.15 No se puede encontrar el directorio especificado en la ruta de archivo de registro. Verifique la ruta. (UMT 20215)

Causa

La ruta especificada para guardar el archivo de registro no tiene una carpeta.

Acción

Especifique la ruta que contiene la carpeta correcta.

30 Mensajes de error de Web Intelligence

Los mensajes de error de Web Intelligence incluyen los márgenes y las categorías siguientes:

- Mensajes de error de la interfaz Java de Web Intelligence (WIJ)
- Mensajes de error de la interfaz HTML de Web Intelligence (WIH)
- Mensajes de error de Web Intelligence Desktop (WIO)
- Mensajes de error del servidor de Web Intelligence (WIS)
- Mensajes de error del Motor de informes de Web Intelligence (RWI)

30.1 Mensajes de error de Web Intelligence (WIJ)

Los mensajes de error de la interfaz Java de Web Intelligence incluyen lo siguiente:

Rango	Categoría
WIJ 10000 - WIJ 77778	Interfaz Java de Web Intelligence

30.1.1 Necesita utilizar el Editor de fórmulas para crear una fórmula. (Error: WIJ 10000)

Causa

Ha introducido una fórmula en una celda utilizando el panel Propiedades de la celda en lugar del Editor de fórmulas.

Acción

Inicie el Editor de fórmulas y defina la fórmula en el panel Definición de fórmula.

30.1.2 No puede crear una variable que tenga el mismo nombre que un objeto de un documento existente. Dé un nombre diferente a la nueva variable. (Error: WIJ 10001)

Causa

Un solo documento no puede contener varios objetos o variables con el mismo nombre.

Acción

Para guardar una nueva variable, dé a la variable un nombre que sea diferente del de los objetos y variables que ya estén incluidos en el documento.

30.1.3 No puede colocar este componente de informe en relación con un bloque, una celda o una sección que esté colocado en relación con este componente de informe. Seleccione otro bloque, celda o sección en la lista desplegable o desmarque la opción Proporcional a. (WIJ 10500)

Causa

Cuando se coloca un componente del informe en relación con otro que hace referencia al componente seleccionado, se crean datos adjuntos circulares.

Acción

Elimine el posicionamiento relativo o seleccione un bloque, celda o sección diferente para el posicionamiento relativo.

30.1.4 Web Intelligence requiere Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2_01. El JRE instalado actualmente es {0}. póngase en contacto con el administrador para actualizar a la versión 1.4.2_01 o seleccione la entrada [valor predeterminado] del [Panel de control de Java Plug-in] si ya tiene la versión que se requiere. (WIJ 11111)

Causa

Al usar la interfaz Java, se instala un subprograma de Java en el PC local. Java Runtime Environment 1.4.2_01 (o versión posterior) debe instalarse y seleccionarse para que el Panel de informes funcione.

Acción

Si Java Runtime Environment 1.4.2_01 (o versión posterior) ya está instalado en el PC, ejecute el Panel de control de Java Plug-in. Para ello:

- Seleccione los menús de Windows:  **Inicio** > **Configuración** > **Panel de control** .

- Haga doble clic en Java Plug-in.
- En la ficha **Avanzado**, seleccione Usar el predeterminado del complemento Java y haga clic en Aplicar.

O bien

Póngase en contacto con el administrador y solicite ayuda para la instalación de Java Runtime Environment 1.4.2_01 (o versión posterior).

30.1.5 Ocurrió un error mientras se estaba descodificando el documento. Intente abrir el documento en la Plataforma de lanzamiento de BI o póngase en contacto con el administrador para obtener más información. (WIJ 20000)

Causa

Web Intelligence no puede descodificar ni abrir el documento en el Panel de informes Java.

Acción

Abra el documento en InfoView haciendo clic en el título del documento en la lista donde éste aparezca, en la página Documentos de la empresa o Documentos personales de InfoView.

Si esto no funciona, póngase en contacto con el administrador.

30.1.6 Se ha producido un problema inesperado durante la actualización y apertura del documento. El origen de datos se ha modificado o eliminado, o una petición de orden del documento no tiene ningún valor seleccionado. (WIJ 20001)

Causa

El documento tiene seleccionada la opción Actualizar al abrir. Una o varias de las causas siguientes pueden explicar este error:

- El origen de datos se ha modificado después de la creación del documento.
- El origen de datos se ha eliminado después de la creación del documento.
- Una o varias peticiones de orden no tienen ningún valor seleccionado.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

30.1.7 Error inesperado. Si no puede volver a conectarse al servidor, cierre la sesión e iníciela de nuevo. (WIJ 20002)

Causa

Es posible que el servidor esté inactivo o que su sesión de usuario se haya cerrado.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

30.1.8 No se puede recuperar la primera página del informe actual.\nCompruebe la validez del informe. (ERR WIJ 20003).

Causa

No se puede mostrar el informe porque contiene errores de estructura.

Acción

Realice una de las siguientes acciones:

- Vea el informe en Vista Estructura y verifique la estructura del informe. Por ejemplo, los errores se pueden producir si los bloques del informe se superponen o si la estructura de una tabla contiene celdas que creen un formato de tabla asimétrico. Modifique la estructura del informe de manera apropiada.
- Póngase en contacto con el administrador y pídale que busque las anomalías de estructura del informe.

30.1.9 La consulta actual contiene objetos sin resolver. Se actualizará la consulta (WIJ 20004).

Causa

La consulta contiene objetos que no se pueden resolver.

Acción

Compruebe que los objetos relacionados no se hayan eliminado del origen de datos.

30.1.10 La solicitud actual ha devuelto datos dañados. Póngase en contacto con el administrador para obtener más información (WIJ 20005).

Causa

Los datos devueltos están dañados. Esto puede deberse a problemas en el origen de datos o en la red.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

30.1.11 No se ha podido contactar con el servidor de la aplicación. Póngase en contacto con el administrador para obtener más información (WIJ 20010).

Causa

Es posible que el servidor de aplicaciones esté inactivo o que la dirección sea distinta a la esperada.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

30.1.12 El elemento del informe de {0,number} MB que desea copiar es demasiado grande para exportarlo a una aplicación externa.\nEl tamaño máximo permitido son {1,number} MB. (Error: WIJ 30004)

Causa

El elemento del informe que desea copiar es demasiado grande para que se copie.

Acción

No intente copiar el elemento del informe.

30.1.13 Su perfil de usuario no le proporciona acceso a un dominio de documentos para guardar documentos de la empresa. Guarde este documento como documento personal o póngase en contacto con el administrador (ERR WIJ 40000).

Causa

No dispone de derechos para guardar el documento en el repositorio corporativo.

Acción

Guarde el documento como un documento personal o pida al administrador los derechos para guardar el documento en el repositorio.

30.1.14 La consulta de este documento está vacía. Antes de ejecutar la consulta, compruebe que el panel Objetos del resultado de la ficha de consulta incluye los objetos (ERR WIJ 30000).

Causa

La consulta no contiene ningún objeto de resultado.

Acción

Edite la consulta y agregue objetos de resultado.

30.1.15 Por lo menos una consulta de este documento está vacía. Compruebe que el panel Objetos del resultado de cada ficha de consulta incluye los objetos antes de ejecutar las consultas (ERR WIJ 30001).

Causa

La consulta no contiene ningún objeto de resultado.

Acción

Agregue los objetos de resultado a la consulta vacía.

30.1.16 Memoria insuficiente. Reduzca el tamaño de la ventana del explorador o vuelva a iniciar el Panel de informes. (WIJ 30003).

Causa

El equipo no tiene memoria. Esto se puede deber a que el tamaño de la ventana del explorador es demasiado grande.

Acción

Realice una de las siguientes acciones:

- Reduzca el tamaño de la ventana del explorador.
- Vuelva a iniciar la interfaz de Java.

30.1.17 Su perfil de usuario no le permite guardar documentos personales o corporativos. Póngase en contacto con el administrador para obtener más información. (WIJ 40001)

Causa

El perfil de usuario definido por el administrador no permite guardar documentos personales o de la empresa.

Acción

Si considera que se le debe permitir guardar documentos y/o documentos corporativos en InfoView, póngase en contacto con el administrador para solicitar la modificación de su perfil de seguridad.

30.1.18 `Ocurrió un error inesperado. (WIJ 44444)`

Causa

Se ha encontrado un error inesperado.

Acción

Póngase en contacto con el administrador con los detalles de las acciones realizadas antes de que ocurriera el error.

30.1.19 `Su versión del cliente enriquecido de Web Intelligence no está actualizada para conectarse a este sistema (ERR WIJ 50003). Debe actualizar su cliente enriquecido de Web Intelligence, para lo que tiene que hacer clic aquí.`

Causa

La versión del cliente enriquecido de Web Intelligence no es suficientemente reciente para conectarse al repositorio.

Acción

Actualice la versión del cliente enriquecido de Web Intelligence siguiendo este vínculo.

30.1.20 La información enviada al servidor contiene caracteres no válidos. Utilice el botón **Deshacer** para cancelar los últimos cambios que se hayan hecho al documento e intente de nuevo. (Error: WIJ 55555)

Causa

Ocurrió un error en el XML enviado al servidor por la aplicación.

Acción

Use la función **Deshacer** para eliminar las modificaciones con errores realizadas en el documento y ejecute la consulta o actualice el documento de nuevo.

30.1.21 Se ha agotado el tiempo de espera de la sesión. El documento{nombre_documento}.wid se ha guardado automáticamente en la carpeta Favorites \~InteractiveAnalysis. Haga clic en Restaurar para recuperarlo. (WIJ 60001)

Causa

Debido al tiempo de espera del servidor, el documento actual se guardó automáticamente en la carpeta Favoritos \~InteractiveAnalysis.

Acción

Haga clic en **Restaurar** para recuperar el documento guardado automáticamente.

Si no puede recuperar el documento de forma automática, hágalo manualmente desde la carpeta. El nombre del documento guardado automáticamente es el mismo que el original pero con un prefijo y un sufijo generados de manera automática.

Recupere el documento de la carpeta de guardado automático tan rápido como le sea posible. Esta carpeta no es una ubicación de almacenamiento permanente de documentos guardados automáticamente.

30.1.22 Expiró el tiempo de espera, pero el documento no se pudo guardar automáticamente porque no se asignaron los siguientes derechos de seguridad (WIJ 60002): {list_of_rights}

Causa

No se pudo guardar automáticamente el documento porque no dispone de parte o la totalidad de los siguientes derechos de seguridad:

- Editar objeto
- Eliminar objeto
- Agregar objeto

Acción

Pida al administrador que le asigne los derechos de seguridad adecuados.

30.1.23 El documento no se puede recuperar debido a un problema del servidor (WIJ 77777) .

Causa

El documento no se puede recuperar porque el servidor está desconectado.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

30.1.24 El Sistema de administración central no funciona. Póngase en contacto con el administrador para obtener más información. (WIJ 77779)

Causa

El sistema de administración central (CMS) no se está ejecutando.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

30.1.25 Se ha agotado el tiempo de espera de la sesión. Cierre la interfaz Java e inicie de nuevo sesión. (WIJ 77778)

Causa

Ha permanecido conectado a la Plataforma de lanzamiento de BI sin usar la interfaz Java durante un tiempo superior al máximo permitido por el sistema.

Acción

Cierre y vuelva a iniciar sesión en la plataforma de lanzamiento de BI para continuar usando la interfaz Java (perderá las modificaciones sin guardar que haya realizado con anterioridad en el tiempo de espera).

Para aumentar el lapso de tiempo permitido para permanecer conectado en la plataforma de lanzamiento de BI, pida al administrador que aumente el valor del parámetro de tiempo de espera de sesión.

30.2 Mensajes de error de Web Intelligence Desktop (WIO)

Los mensajes de error de Web Intelligence (cliente enriquecido) incluyen los siguientes:

Rango	Categoría
WIO 00001 - WIS 30284	Escritorio de Web Intelligence

30.2.1 Web Intelligence Desktop no puede conectarse. (WIO 00001)

Causa

Es posible que la memoria caché del explorador esté llena: en determinadas circunstancias, puede impedir que se conecte Web Intelligence Desktop.

Acción

Vacíe la memoria caché del explorador si está llena. Si Web Intelligence Desktop sigue sin poder iniciar sesión, consulte al administrador.

30.2.2 No se puede abrir el hipervínculo (WIO 00002).

Causa

- La URL del hipervínculo es incorrecta.
- El hipervínculo hace referencia a un documento de una CMC No se puede acceder siempre a los documentos en una CMC desde Web Intelligence Desktop por dos motivos:
 - El hipervínculo no especifica el nombre del servidor que aloja el documento porque el ajuste **Use la ruta de la dirección URL completa para crear el hipervínculo** no está seleccionada. Las direcciones URL incompletas no son válidas cuando se usan fuera de la plataforma de lanzamiento de BI.
 - El hipervínculo crea la dirección URL completa pero no se puede acceder al servidor especificado en la dirección URL desde un equipo que ejecute el Cliente enriquecido de Web Intelligence.

Acción

Corrija el hipervínculo o consulte al administrador para obtener ayuda.

30.2.3 No queda memoria. (WIS 30280) (WIO 30280)

Causa

No hay suficiente memoria en su sistema.

Acción

Cierre los documentos abiertos para liberar memoria.

30.2.4 No se puede continuar porque hay poca memoria. Cierre los documentos para liberar memoria. (WIO 30284)

Causa

La memoria de su equipo es baja.

Acción

Cierre los documentos abiertos para liberar memoria.

30.3 Mensajes de error del servidor de Web Intelligence (WIS)

Los mensajes de error del servidor de Web Intelligence Offline incluyen:

Rango	Categoría
WIS 30000 - WIS 40000	Servidor de Web Intelligence

30.3.1 La consulta de este documento está vacía. (WIS 30000)

Causa

No hay datos definidos para este documento.

Acción

Agregar objetos de resultados a la consulta.

30.3.2 Por lo menos una consulta del documento está vacía. (WIS 30001)

Causa

No hay datos definidos por lo menos para una de las consultas de este documento.

Acción

Agregar objetos de resultados a la consulta.

30.3.3 Su perfil de seguridad no incluye el permiso para editar consultas. (WIS 30251)

Causa

No cuenta con los derechos para editar consultas.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para pedir la capacidad de editar las consultas en documentos.

30.3.4 Su perfil de seguridad no incluye permiso para editar documentos. (WIS 30252)

Causa

No cuenta con los derechos para editar documentos.

Acción

Póngase en contacto con su administrador y pida la capacidad de editar documentos.

30.3.5 Su perfil de seguridad no incluye permiso para actualizar documentos. (WIS 30253)

Causa

No cuenta con los derechos para actualizar documentos.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para pedir la capacidad de actualizar documentos.

30.3.6 Su perfil de seguridad no incluye permiso para actualizar listas de valores.
(WIS 30254)

Causa

No cuenta con el permiso para actualizar listas de valores.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para pedir la capacidad de actualizar listas de valores en documentos.

30.3.7 Su perfil de seguridad no incluye permiso para utilizar listas de valores.
(WIS 30255)

Causa

No cuenta con el permiso para usar listas de valores.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para pedir la capacidad de usar listas de valores en documentos.

30.3.8 Su perfil de seguridad no incluye permiso para ver la secuencia de comandos generada por la consulta. (WIS 30256)

Causa

No dispone del permiso para ver la secuencia de comandos generada por la consulta.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para pedir la capacidad de ver la secuencia de comandos en consultas.

30.3.9 Su perfil de seguridad no incluye permiso para usar el lenguaje de fórmulas.
(WIS 30257)

Causa

No tiene permiso para usar el lenguaje de fórmula o para crear variables.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para pedir la autorización de usar el lenguaje de fórmulas y crear variables en documentos.

30.3.10 Su perfil de seguridad no incluye permiso para realizar análisis de exploración. (WIS 30258)

Causa

No tiene permiso para realizar el análisis de exploración.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para pedir autorización para explorar informes.

30.3.11 Su perfil de seguridad no incluye permiso para extender el objeto de análisis. (WIS 30259)

Causa

Ha intentado realizar una operación de exploración fuera del ámbito definido del análisis, y no dispone del permiso para explorar fuera del ámbito del análisis.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

30.3.12 `Se produjo un error interno al llamar el API {api_name}. (WIS 30270)`

Causa

Información sobre el documento o el origen de datos no es válido o no está disponible.

Acción

El administrador puede seguir el problema que causó el error activando el seguimiento y verificando el seguimiento asociado al API.

30.3.13 `El documento es demasiado grande para que lo procese el servidor. (WIS 30271)`

Causa

Cuando ve un documento en formato de documento portable (PDF) o de Microsoft Excel, el servidor genera una salida basada en binario, que interpreta el explorador Web. Este error se produce si el tamaño de la salida binaria es superior al tamaño máximo especificado por el administrador para el servidor.

Acción

Póngase en contacto con su administrador y pídale que aumente el tamaño máximo.

30.3.14 El documento es demasiado grande para que lo procese el servidor. (WIS 30272)

Causa

Cuando visualiza un documento en formato HTML, el servidor genera una salida basada en caracteres, que interpreta el explorador Web. Este error se produce si el tamaño de la salida de caracteres es superior al tamaño máximo especificado por el administrador para el servidor.

Acción

Póngase en contacto con su administrador para que aumente el tamaño máximo del documento.

30.3.15 No se ha podido generar la consulta o el informe. (WIS 30351)

Causa

No se han podido completar uno o varios de los pasos requeridos para definir una consulta y generar un informe. Esto se debe a una de las razones siguientes:

- El documento no se ha inicializado
- el origen de datos no es válido
- la consulta no se ha definido
- el contexto de consulta no se ha definido en el nivel de universo
- no se ha especificado ningún valor para las peticiones de orden en el nivel del universo

Acción

Póngase en contacto con su administrador y pídale que compruebe la conexión al origen de datos, y que el universo no contenga contextos y valores de petición sin especificar.

30.3.16 Ya existe una consulta con este nombre. (WIS 30371)

Causa

Otra consulta empleada en este documento tiene el mismo nombre.

Acción

Escriba un nombre diferente para la consulta.

30.3.17 La memoria del servidor de Web Intelligence está llena. Cierre la sesión e intente conectarse más tarde. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador. (Error: ERR_WIS_30280) (WIS 30280)

Causa

La memoria del servidor está llena.

Acción

Inténtelo más adelante. Si el problema persiste, consulte al administrador.

30.3.18 El servidor de Web Intelligence está ocupado. Guarde los cambios pendientes e inténtelo más tarde. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador. (Error: ERR_WIS_30284) (WIS 30284)

Causa

El servidor está ocupado.

Acción

Guarde los cambios e inténtelo más tarde. Si el problema persiste, consulte al administrador.

30.3.19 El servidor de Web Intelligence se está quedando sin memoria, el documento se ha cerrado. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador.
(Error: ERR_WIS_30285) (WIS 30285)

Causa

La memoria del servidor está llena.

Acción

Inténtelo más adelante. Si el problema persiste, consulte al administrador.

30.3.20 No puede editar este documento porque la opción de propiedades de la consulta "Permite a otros usuarios editar todas las consultas" no estaba activada cuando se creó el documento. (WIS 30381)

Causa

El autor del documento no ha seleccionado la opción de propiedades de consulta: "Permitir a otros usuarios editar la consulta".

Acción

Realice una de las siguientes acciones:

- Póngase en contacto con el creador del documento para pedirle que active la opción y vuelva a guardar el documento.
- Guarde una copia del documento como documento personal y, a continuación, edite la consulta en la copia.

30.3.21 WIQT ha generado un error interno. (WIS 30551)

Causa

Ha ocurrido un error inesperado en WIQT.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

30.3.22 La sesión de WIQT superó el tiempo de espera. Desconéctese y vuelva a conectarse a la Plataforma de lanzamiento de BI. (WIS 30553)

Causa

Ha permanecido conectado a la plataforma de lanzamiento de BI sin usar Web Intelligence durante un tiempo superior al máximo permitido por el sistema.

Acción

Desconéctese y vuelva a conectarse a la Plataforma de lanzamiento de BI (perderá las modificaciones sin guardar que haya realizado con anterioridad al tiempo de espera).

Para aumentar el lapso de tiempo permitido para permanecer conectado en la Plataforma de lanzamiento de BI, pida al administrador que aumente el valor del parámetro de tiempo de espera de sesión.

30.3.23 No está disponible ningún servidor WIQT. El número máximo de usuarios simultáneos ya están conectados. (WIS 30554)

Causa

El número máximo de usuarios ya están conectados.

Acción

Inténtelo de nuevo más tarde, o pida a su administrador que aumente el número máximo de usuarios simultáneos.

30.3.24 El perfil de seguridad no incluye el permiso para guardar documentos como documentos de la empresa o enviar documentos usando la Plataforma de lanzamiento de BI. (WIS 30555)

Causa

El perfil de seguridad no permite guardar documentos como documentos personales o de la empresa, ni programar documentos.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para pedir poder realizar lo siguiente:

- Guardar documentos de la empresa
- Enviar documentos a usuarios de grupos propios
- Enviar documentos a usuarios de otros grupos

30.3.25 Ya existe un documento de la empresa con este nombre. Su perfil de seguridad no incluye el permiso para eliminar documentos de la empresa creados por otros usuarios. (WIS 30556)

Causa

El perfil de seguridad no permite sobrescribir documentos de la empresa existentes.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para pedir autorización para eliminar documentos de la empresa guardados por otros usuarios.

30.3.26 No existe ningún documento con este nombre en el repositorio. especifique un nombre diferente. (WIS 30557)

Causa

No existe ningún documento con este nombre en el repositorio por una de las razones siguientes:

- Ha introducido el nombre de documento de manera incorrecta
- El documento con este nombre se ha eliminado del repositorio

Acción

Compruebe si ha introducido correctamente el documento.

Nota

Los documentos eliminados no se pueden recuperar.

30.3.27 No puede realizar esa acción en este documento. (WIS 30650)

Causa

El servidor no puede completar la tarea actual, debido a la falta de recursos o a problemas de acceso.

Acción

Realice una de las siguientes acciones:

- Cierre la sesión, desconéctese de la plataforma de lanzamiento de BI y vuelva a iniciar sesión.
- Pida al administrador que compruebe si su perfil de seguridad le permite acceder al repositorio de la empresa.

30.3.28 El servidor no cargó el documento XML. (WIS 30751)

Causa

Cuando migra un documento de BusinessObjects a Web Intelligence 6.x, se crea un archivo XML que se puede abrir en el Servidor de informes de Web Intelligence. (El módulo relacionado en la Consola de administración se denomina WIReportServer). En este caso, se ha producido un error inesperado en el Servidor de informes de Web Intelligence durante la migración de un documento a Web Intelligence 6.x.

Acción

El administrador puede seguir el problema que causó el error activando el seguimiento y verificando el seguimiento asociado al WIReportServer. Póngase en contacto con el administrador para comunicarle esta información.

30.3.29 No se pudo abrir el archivo XML de este documento. Póngase en contacto con el administrador. (WIS 30752)

Causa

Cuando migra un documento de Desktop Intelligence a Web Intelligence 6.x, se crea un archivo XML que se puede abrir en el servidor. Este error se produce cuando el servidor no puede abrir el archivo XML, por lo que la migración no puede completarse. Existen dos causas habituales:

- El XML es de solo lectura.
- La ruta de acceso al archivo XML no es correcta.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para comunicarle esta información.

30.3.30 Se ha producido un error al analizar el documento XML. Póngase en contacto con el administrador. (WIS 30753)

Causa

Cuando migra un documento de Desktop Intelligence a Web Intelligence 6.x, se crea un archivo XML que se puede abrir en el servidor. Este error se produce cuando el archivo XML contiene anomalías de estructura que el servidor no puede interpretar, por lo que la migración no puede completarse.

Acción

Existen dos acciones posibles que el administrador puede llevar a cabo para solucionar este problema:

- Abrir el archivo XML con una herramienta de edición de XML y verificar la estructura del documento.
- Activar el seguimiento y verificar el seguimiento asociado con WIReportServer.

30.3.31 El documento de Web Intelligence 2.x no se pudo migrar. (WIS 30761)

Causa

Se produjo un error inesperado al intentar migrar un documento de Web Intelligence 2.x al formato de la versión actual del documento.

Acción

El administrador puede identificar la causa de este error activando el seguimiento y verificando el seguimiento asociado con el servidor. Póngase en contacto con el administrador para comunicarle esta información.

30.3.32 No se puede migrar este documento. La consulta y el informe del documento de Web Intelligence 2.x original no están sincronizados. Intente actualizar y guardar el documento original; a continuación, vuelva a intentar la migración. (WIS 30762)

Causa

En el documento original de Web Intelligence 2.x, existe una discrepancia entre los objetos incluidos en la consulta y los objetos incluidos en el informe. Esto significa que el servidor no puede interpretar correctamente el documento para migrarlo al formato de documento actual.

Acción

Para sincronizar la definición de datos de la consulta con la del informe en el documento de Web Intelligence 2.x original:

1. Utilice Web Intelligence 2.x para abrir de nuevo el documento original.
2. Ejecute la consulta o actualice los datos del documento.
3. Guarde el documento actualizado.
4. Intente migrar de nuevo el documento con la herramienta de migración.

Si no tiene acceso a Web Intelligence 2.x o la herramienta de migración, póngase en contacto con el administrador para comunicarle esta información.

30.3.33 El documento de Web Intelligence 2.x no se pudo migrar porque el módulo WIQT devolvió un error. Póngase en contacto con el administrador. (WIS 30763)

Causa

El documento original de Web Intelligence 2.x no se pudo migrar al formato de la versión actual del documento debido a un error generado por el proceso WIQT.

Acción

El administrador puede seguir el problema que causó el error activando el seguimiento y verificando el seguimiento asociado a WIQT. Póngase en contacto con el administrador para comunicarle esta información.

30.3.34 Su perfil de usuario no le proporciona acceso a un dominio de documentos para guardar Documentos de la empresa. Guarde este documento como documento personal o póngase en contacto con el administrador. (WIS 40000)

Causa

Su perfil de usuario no incluye permiso para guardar documentos en un dominio de documentos de la empresa en el repositorio.

Acción

Realice una de las siguientes acciones:

- Guarde el documento como un documento personal.
- Póngase en contacto con el administrador y solicite el acceso a un dominio de documentos de la empresa.

30.4 Mensajes de error de la interfaz HTML de Web Intelligence Desktop (WIH)

Los mensajes de error de la interfaz HTML de Web Intelligence Desktop incluyen los siguientes:

Rango	Categoría
WIH 00000 - WIH 00020	Interfaz HTML de Web Intelligence Desktop

30.4.1 No se pudo guardar el documento. (WIH 00014)

Causa

No se pudo guardar el documento en el repositorio. Este error puede ocurrir por varias razones. Por ejemplo: no cuenta con derechos de seguridad para la carpeta donde intentó guardar el documento.

Acción

Consulte al administrador para determinar el motivo por el que no puede guardar el documento.

30.4.2 Se ha agotado el tiempo de espera de la sesión. El documento {nombre_del_documento}.wid se ha guardado automáticamente en la carpeta Favoritos \~WebIntelligence. Haga clic en Restaurar para recuperarlo. (WIH 00015)

Causa

Debido al tiempo de espera del servidor, el documento actual se guardó automáticamente en la carpeta Favoritos \~WebIntelligence.

Acción

Haga clic en **Restaurar** para recuperar el documento guardado automáticamente.

Si no puede recuperar el documento de forma automática, hágalo manualmente desde la carpeta. El nombre del documento guardado automáticamente es el mismo que el original pero con un prefijo y un sufijo generados de manera automática.

Recupere el documento de la carpeta de guardado automático tan rápido como le sea posible. Esta carpeta no es una ubicación de almacenamiento permanente de documentos guardados automáticamente.

30.4.3 Expiró el tiempo de espera de la sesión pero el documento no se pudo guardar automáticamente porque no se asignan los siguientes derechos de seguridad (WIH 00016):
{list_of_rights}

Causa

No se pudo guardar automáticamente el documento porque no dispone de parte o la totalidad de los siguientes derechos de seguridad:

- Editar objeto
- Eliminar objeto
- Agregar objeto

Acción

Pida al administrador que le asigne los derechos de seguridad adecuados.

30.5 Mensajes de error de ReportEngine Web Intelligence (RWI)

Entre los mensajes de error de ReportEngine Web Intelligence se incluyen los siguientes:

Rango	Categoría
RWI 00000 - RWI 00850	ReportEngine Web Intelligence

30.5.1 RWI 00000 - RWI 00314

30.5.1.1 Es necesaria la información del usuario para la petición en la consulta.
(RWI 00000)

Causa

El servidor necesita los valores de la petición para completar la petición.

Acción

Introduzca valores en todos los campos obligatorios.

30.5.1.2 Es necesaria la información del usuario para seleccionar un contexto de universo para la consulta. (RWI 00001)

Causa

El servidor necesita la selección del contexto (o los contextos) para completar la solicitud.

Acción

Especifique su elección de contexto.

30.5.1.3 El argumento no puede ser nulo. (RWI 00010)

Causa

El argumento especificado es "nulo".

Acción

Introduzca un valor para el argumento que no sea nulo.

30.5.1.4 Valor no válido: {0}. (RWI 00011)

Causa

El valor del argumento especificado no es válido.

Acción

Introduzca un valor válido para el argumento.

30.5.1.5 `El argumento está fuera del rango. (RWI 00012)`

Causa

El valor del argumento especificado no se encuentra dentro de los márgenes permitidos.

Acción

Indique un valor dentro de los márgenes permitidos.

30.5.1.6 `No es posible recuperar las partes de informe solicitadas. O bien las referencias de las partes del informe no son válidas o los datos correspondientes ya no existen. (RWI 00013)`

Causa

Al menos una de las referencias a parte del informe no es válida, o no están disponibles los datos correspondientes.

Acción

Asegúrese de que está utilizando referencias a parte del informe válidas. Posteriormente, asegúrese de que los datos solicitados están disponibles después de actualizar los proveedores de datos del documento.

30.5.1.7 `No se puede recuperar más de una parte de informe simultáneamente en el formato de salida DHTML. (RWI 00014)`

Causa

No es posible recuperar simultáneamente más de una parte del informe en formato de salida DHTML.

Acción

Introduzca una referencia a parte del informe única.

30.5.1.8 No se puede desconectar el modo de búsqueda para la búsqueda delegada.
(RWI 00015)

Causa

Una lista de valores definida como búsqueda "delegada" no puede tener deshabilitado el modo de búsqueda.

Acción

Antes de deshabilitar el modo de búsqueda, compruebe si la lista de valores está definida como "búsqueda delegada".

30.5.1.9 El servidor de Web Intelligence no admite una de las instancias
OutputCacheEntry suministradas o no es válida. (RWI 00016)

Causa

Durante la precarga de la caché de salida del servidor, al menos uno de los formatos de salida especificados no son válidos o no son compatibles.

Acción

Asegúrese de que los formatos de salida solicitados son válidos y compatibles.

30.5.1.10 No se han podido leer {0} bytes del flujo especificado. (RWI 00017)

Causa

Tras la carga del recurso a un documento, no se pudieron leer los datos suministrados.

Acción

Asegúrese de que los parámetros especificados son correctos y coherentes.

30.5.1.11 El servidor de Web Intelligence devolvió un resultado XML no válido.
Póngase en contacto con el administrador. (RWI 00200)

Causa

El servidor devolvió una salida XML no válida o incorrecta.

Acción

Póngase en contacto con el servicio Soporte al cliente de Business Objects.

30.5.1.12 No se puede obtener el número de página. (RWI 00223)

Causa

No se pudo recuperar la página solicitada debido a un número de página no válido.

Acción

Asegúrese de que el número de página solicitado es válido.

30.5.1.13 No se puede inicializar el servidor del motor de informes. (RWI 00226)

Causa

No se pudo establecer comunicación con el servidor. Este error podría producirse al intentar crear o abrir un documento.

Acción

Asegúrese de que el servidor está instalado correctamente. Del mismo modo, compruebe que el servidor está activo y habilitado.

30.5.1.14 La sesión de Web Intelligence ya no es válida debido a un tiempo de espera. (RWI 00235)

Causa

Se ha cerrado la sesión del servidor asignada a un documento concreto, de forma explícita o debido a un tiempo de espera agotado.

Acción

Asegúrese de que el documento no se ha cerrado de forma explícita. O, si lo desea, aumente el valor **<tiempo agotado de la sesión del servidor>**.

Para modificar el valor de tiempo de espera agotado de la sesión del servidor:

1. Inicie sesión en la Consola de administración central (CMC) de la plataforma de Business Intelligence.
2. Haga clic en Servidores.
3. Expanda Categorías de servidores y haga clic en Web Intelligence.
4. En Nombre del servidor, haga doble clic en WebIntelligenceProcessingServer. Aparece la ventana Propiedades.
5. En la ventana Propiedades, en Servicio de procesamiento de Web Intelligence, introduzca el valor de Tiempo de espera de la conexión inactiva.

30.5.1.15 El servidor de Web Intelligence no se puede alcanzar. Póngase en contacto con el administrador. (RWI 00236)

Causa

Se produjo un error al intentar establecer comunicación con el servidor.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para asegurarse de que el servidor está habilitado y en funcionamiento. Compruebe también si existen problemas de red.

30.5.1.16 No se puede escribir la secuencia de salida. Póngase en contacto con el administrador. (RWI 00237)

Causa

Se produjo un error de E/S durante la escritura de datos como respuesta a una solicitud de visualización.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para asegurarse de que el parámetro de destino especificado es válido.

30.5.1.17 Error de conexión. El servidor ha alcanzado el número máximo de conexiones simultáneas. (RWI 00239)

Causa

Se ha alcanzado el número máximo de conexiones al servidor permitidas.

Acción

Aumente el valor del parámetro del servidor **<conexiones máximas>** o agregue otra instancia de servidor.

Para modificar el valor de conexiones máximas:

1. Inicie sesión en la Consola de administración central (CMC) de la plataforma de Business Intelligence.
2. Haga clic en Servidores.
3. Expanda Categorías de servidores y haga clic en Web Intelligence.
4. En Nombre del servidor, haga doble clic en WebIntelligenceProcessingServer. Aparece la ventana Propiedades.
5. En la ventana Propiedades, en el Servicio de procesamiento de Web Intelligence, introduzca el valor de Conexiones máximas.

30.5.1.18 La versión del servidor es incompatible con esta versión del cliente.

Póngase en contacto con el administrador. (RWI 00240)

Causa

El servidor no es compatible con esta versión de SDK.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para asegurarse de que la versión del servidor es compatible con la del cliente.

30.5.1.19 Falta el transformador XML. (RWI 00301)

Causa

No fue posible crear una instancia del transformador XSLT utilizado para la transformación de XML a HTML.

Acción

Inténtelo más adelante.

30.5.1.20 No se puede crear el translet. (RWI 00309)

Causa

No fue posible compilar la hoja de estilos XSLT utilizada para la transformación de XML a HTML.

Acción

Inténtelo más adelante.

30.5.1.21 No se puede obtener un archivo de salida para el documento. (RWI 00314)

Causa

Se produjo un error al serializar el estado de un documento. Esto podría deberse a un error de memoria insuficiente o a un error de E/S.

Acción

Asegúrese de que hay disponible suficiente memoria. Del mismo modo, compruebe si hay alguna personalización de `<webi.properties>`.

30.5.2 RWI 00315 - RWI 00605

30.5.2.1 No se puede recuperar un ID del analizador XML. (RWI 00316)

Causa

Se produjo un error durante la transformación de XSLT. Esto podría deberse a que está solicitando una salida en formato XML utilizando una hoja de estilos facilitada por el cliente.

Acción

Asegúrese de que la hoja de estilos XSLT especificada sea correcta.

30.5.2.2 No se puede transformar XML a HTML. (RWI 00317)

Causa

Durante la transformación de XSLT, se produjo un error durante la solicitud de salida en HTML.

Acción

Inténtelo más adelante.

30.5.2.3 El entorno de tiempo de ejecución Java no admite el cifrado UTF-8. (RWI 00321)

Causa

El JRE no admite codificación UTF-8.

Acción

Cambie a un JRE que admita codificación UTF-8.

30.5.2.4 Ocurrió un error al recuperar el documento desde el token de almacenamiento. (RWI 00322)

Causa

Se produjo un error durante la deserialización del estado del documento. Esto podría deberse a un error de memoria insuficiente o a un error de E/S.

Acción

Asegúrese de que hay disponible suficiente memoria. Del mismo modo, compruebe si se ha personalizado `<webi.properties>`.

30.5.2.5 No se puede recuperar el documento con el token obsoleto pasado. (RWI 00323)

Causa

Se produjo un error durante la deserialización del estado del documento. Esto podría estar provocado por un token de almacenamiento que identifica un estado de documento, que ya no está disponible en la pila de tokens de almacenamiento.

Acción

En el archivo `<webi.properties>`, aumente el valor del `< tamaño de pila de tokens de almacenamiento>`. Del mismo modo, asegúrese de que el token de almacenamiento sea válido antes de utilizarlo.

30.5.2.6 No se puede recuperar el documento con el token incorrecto pasado. (RWI 00324)

Causa

Se produjo un error durante la deserialización del estado del documento. Esto podría deberse a un token de almacenamiento no válido.

Acción

Indique un token de almacenamiento válido.

30.5.2.7 Existen demasiados operandos para el operador actual. (RWI 00501)

Causa

Para el operador actual, la condición o el filtro tiene demasiados operandos para poder agregar uno nuevo.

Acción

Elimine alguno de los operandos existentes antes de intentar agregar uno nuevo.

30.5.2.8 No hay suficientes operandos para el operador actual. (RWI 00502)

Causa

La condición o el filtro no tiene suficientes operandos en relación al operador actual.

Acción

Agregue operando(s) a la condición o al filtro.

30.5.2.9 Las peticiones no se admiten en filtros creados a nivel de informe. (RWI 00503)

Causa

Los filtros de informes no admiten peticiones. Solo las condiciones de consulta admiten peticiones.

Acción

No utilice peticiones en los filtros de informe.

30.5.2.10 No puede modificar operadores y operandos en filtros predefinidos. (RWI 00504)

Causa

Durante la utilización de una condición predefinida, no es posible indicar un operador para una condición o un filtro.

Acción

Asegúrese de que el operador de la condición predefinida no tiene ningún filtro ni ninguna condición.

30.5.2.11 Los operadores LIKE y NOT_LIKE solo se permiten en objetos ObjectType.TEXT. (RWI 00506)

Causa

Intentó utilizar operadores "LIKE" o "NOT_LIKE" con objetos que no son del tipo *caracter*.

Acción

Cuando el objeto utilizado en un filtro no sea del tipo **<character>**, asegúrese de que no utiliza los operadores "LIKE" ni "NOT_LIKE".

30.5.2.12 El operador especificado no se puede aplicar a un filtro de documento.
(RWI 00507)

Causa

No es posible utilizar el operador especificado con filtros de informes. Solo puede utilizarse con condiciones de consulta.

Acción

No utilice este operador al trabajar con filtros de informes.

30.5.2.13 Web Intelligence no puede adjuntar una LOV (Lista de valores) a la petición porque el objeto de origen asociado no tiene una LOV. (RWI 00508)

Causa

No es posible utilizar una lista de valores durante la definición de la petición. Esto se debe a que el objeto utilizado en esta condición no contiene una LOV.

Acción

Antes de solicitar a la petición que utilice la lista de valores, asegúrese de que el objeto utilizado dentro de la condición tiene una lista de valores definida.

30.5.2.14 Existen objetos se origen de datos incompatibles en la comparación de condiciones de filtro. (RWI 00509)

Causa

Ha intentado comparar dos objetos de diferente tipo dentro de una condición.

Acción

Utilice objetos del mismo tipo.

30.5.2.15 No se puede crear un filtro de informe en una fórmula. (RWI 00511)

Causa

No es posible utilizar fórmulas como filtros de informe. Solo pueden utilizarse proveedores de datos y expresiones variables.

Acción

Utilice un proveedor de datos o una expresión variable durante la definición de un filtro de informe.

30.5.2.16 Un rango de porcentaje no puede tener valores superiores a 100. (RWI 00512)

Causa

Cuando definió la clasificación de porcentaje, eligió un tamaño de clasificación superior a 100.

Acción

Asegúrese de que el tamaño de clasificación sea inferior a 100.

30.5.2.17 La expresión no está disponible en el eje. (RWI 00602)

Causa

Intentó crear una interrupción, cálculo o una ordenación utilizando una expresión que no se encuentra dentro del eje.

Acción

Utilice una expresión que esté disponible dentro del eje.

30.5.2.18 Solo los objetos de indicador se pueden incluir en el eje y. (RWI 00603)

Causa

Ha intentado agregar una expresión al eje, aunque la expresión no es del tipo **<medición>**.

Acción

Indique una expresión del tipo **<medición>**.

30.5.2.19 No puede basar una sección en un indicador. (RWI 00604)

Causa

Una sección no puede estar basada en una expresión del tipo **<medición>**.

Acción

No utilice una expresión de tipo **<medición>** como la base de una sección.

30.5.2.20 No puede agregar más de una expresión a un eje de sección. (RWI 00605)

Causa

Un eje de sección no admite más de una expresión.

Acción

No utilice varias expresiones en un eje de sección.

30.5.3 RWI 00606 - RWI 00850

30.5.3.1 No puede incluir datos adjuntos circulares en un documento. (RWI 00606)

Causa

Ha intentado definir un adjunto de informe que provoca un adjunto circular.

Acción

Defina un informe que no genere un adjunto circular.

30.5.3.2 La expresión es distinta de la expresión de celda de tabla. (RWI 00607)

Causa

Ha intentado crear un cálculo en una celda de tabla, indicando una expresión diferente a la que contiene la celda de la tabla.

Acción

Cree una tabla de cálculo con la expresión que ya está definida en la celda de la tabla.

30.5.3.3 No puede copiar un objeto ReportElement a un elemento en un ReportElementContainer distinto. (RWI 00608)

Causa

Los adjuntos de informe solo pueden definirse entre elementos de informe que pertenezcan al mismo contenedor.

Acción

Asegúrese de que está creando adjuntos de informes entre elementos de informes que pertenezcan al mismo contenedor.

30.5.3.4 No puede crear datos adjuntos horizontales en una sección. (RWI 00609)

Causa

Ha intentado crear un adjunto horizontal en una sección.

Acción

No cree adjuntos horizontales en una sección, ya que las secciones no pueden superar el ancho máximo permitido.

30.5.3.5 No puede eliminar todas las filas y columnas del cuerpo de la tabla. La tabla debe contener al menos una fila y una columna. (RWI 00610)

Causa

Ha intentado eliminar la última fila o columna del cuerpo de una tabla.

Acción

Asegúrese de que la tabla contiene al menos una fila y una columna.

30.5.3.6 Los objetos de dimensión y detalle solo se permiten en el eje. (RWI 00611)

Causa

Ha intentado agregar una expresión de un tipo no compatible a un eje en el que solo se permiten tipos de expresión de dimensión y de detalle.

Acción

Indique una expresión de un tipo compatible.

30.5.3.7 Los objetos adicionales no se pueden agregar al eje de bloque según la forma del bloque. (RWI 00612)

Causa

No es posible agregar más expresiones al eje de bloque especificado.

Acción

No agregue más expresiones.

30.5.3.8 Este elemento de informe no puede tener un elemento adjunto de doble lado. (RWI 00613)

Causa

Un elemento de informe no puede adjuntarse de forma horizontal y vertical a dos elementos de informe diferentes.

Acción

Asegúrese de que el elemento de informe esté adjunto (tanto horizontal como verticalmente) al mismo elemento de informe.

30.5.3.9 `La celda de la tabla se ha eliminado de la tabla. (RWI 00614)`

Causa

Ha intentado utilizar una celda de tabla que se ha eliminado de la tabla que la contiene.

Acción

No es posible utilizar una celda de tabla después de que se haya eliminado de la tabla que la contiene.

30.5.3.10 `El alertador no está definido en el documento atual. (RWI 00619)`

Causa

El alertador al que se hace referencia en el informe no pertenece al diccionario de alertas del documento.

Acción

Agregue el alertador en el diccionario.

30.5.3.11 `El seguimiento de cambios de los datos debe estar activo para realizar la acción de seguimiento de cambio de datos. (RWI 00620)`

Causa

No se puede realizar la acción de seguimiento de cambios de datos porque el seguimiento de datos no está activo.

Acción

Habilite el seguimiento de cambios de datos en el documento de Web Intelligence.

30.5.3.12 Ocurrió una excepción en el entorno de visualización. (RWI 00621)

Causa

Ocurrió una excepción en el entorno de visualización.

Acción

Compruebe la excepción interna.

30.5.3.13 El modo de exploración debe estar activo para realizar acciones de exploración (RWI 00624)

Causa

No se puede realizar la acción de exploración debido al estado de exploración.

Acción

Active el modo de exploración en el documento de Web Intelligence.

30.5.3.14 No puede ejecutar una consulta vacía. (RWI 00701)

Causa

Ha intentado ejecutar una consulta vacía.

Acción

Antes de ejecutar una consulta, agregue a ella objetos de resultado.

30.5.3.15 `No se puede eliminar el último proveedor de datos. (RWI 00702)`

Causa

Ha intentado eliminar el último proveedor de datos de un documento.

Acción

Los documentos deben contener como mínimo un proveedor de datos.

30.5.3.16 `Ya existe un proveedor de datos con este nombre. (RWI 00703)`

Causa

Ha intentado asignar a un proveedor de datos un nombre que ya existe en el documento.

Acción

Los proveedores de datos de un documento deben tener un nombre exclusivo.

30.5.3.17 `Las consultas combinadas son incompatibles con el modo de ejemplo activado. (RWI 00706)`

Causa

No es posible utilizar el muestreo con consultas combinadas.

Acción

No utilice el muestreo con consultas combinadas.

30.5.3.18 El procesamiento elimina objetos de origen de datos mientras solo hay dos expresiones de origen de datos. (RWI 00800)

Causa

Ha intentado eliminar una expresión de una dimensión sincronizada que contiene solo dos expresiones.

Acción

Asegúrese de que una dimensión sincronizada contenga siempre como mínimo dos expresiones.

30.5.3.19 No se puede crear un vínculo con un nombre que ya existe ({0}). (RWI 00801)

Causa

Ha intentado crear una dimensión sincronizada con un nombre que ya existe.

Acción

Proporcione un nombre exclusivo para cada dimensión sincronizada.

30.5.3.20 No se puede actualizar CustomSortLov con una nueva lista de valores mayor que el tamaño admitido por CustomSortLov. (RWI 00825)

Causa

Ha intentado actualizar la lista de valores de una definición de ordenación personalizada con más valores de los permitidos.

Acción

Asegúrese de que el número de valores de la lista se encuentre dentro de los márgenes de ordenación personalizada especificados.

30.5.3.21 No se puede crear CustomSortLov mientras el tamaño de la LOV de la expresión del informe es mayor que el tamaño admitido por CustomSortLov . (RWI 00826)

Causa

Ha intentado actualizar la lista de valores de una definición de ordenación personalizada con más valores de los permitidos.

Acción

Asegúrese de que el número de valores de la lista se encuentre dentro de los márgenes de ordenación personalizada especificados.

30.5.3.22 La expresión proporcionada infringe una de las restricciones de alimentador. (RWI 00830)

Causa

La expresión proporcionada infringe una de las restricciones de alimentador.

Acción

Hay un error en la fórmula. Compruebe las restricciones de alimentador antes de agregar una fórmula.

30.5.3.23 No se admite la función {0}. (RWI 00850)

Causa

Ha intentado utilizar una función determinada no compatible en el contexto actual.

Acción

Antes de utilizar esta función, asegúrese de que sea compatible.

30.6 Mensajes de error del entorno del origen de datos personalizados (CDS)

Existen las siguientes categorías de mensajes de error del entorno del origen de datos personalizados (CDS):

Rango	Categoría
CDS 00001 - CDS 00013	Mensajes de error del entorno de la interfaz de usuario del origen de datos personalizados
CDS 10100 - CDS 10400	Mensajes de error del complementos de origen de datos personalizados de los servicios Web
CDS 15102 - CDS 15122	Mensajes de error del entorno de origen de datos personalizados

30.6.1 Mensajes de error del entorno de la interfaz de usuario del origen de datos personalizados

30.6.1.1 La extensión de archivo seleccionada no es correcta. (CDS 00001)

Causa

La extensión del archivo no es la esperada o es distinta a la del archivo seleccionado anteriormente.

Acción

Compruebe si se ha seleccionado el archivo correcto.

30.6.1.2 No se puede acceder al archivo. (CDS 00002)

Causa

Ha introducido una ruta de archivo incorrecta.

Acción

Compruebe si se ha introducido la ruta correcta.

30.6.1.3 El archivo no existe. (CDS 00003)

Causa

El archivo no existe en la ruta especificada.

Acción

Compruebe si ha especificado una ruta y un nombre de archivo válidos.

30.6.1.4 El archivo seleccionado es un directorio. (CDS 00004)

Causa

La ruta introducida apunta a un directorio en lugar de a un archivo.

Acción

Introduzca el nombre de archivo correcto.

30.6.1.5 Error al procesar el origen de datos. Se produjo una operación no válida para el complemento. (CDS 00005)

Causa

El complemento no puede recuperar todos los parámetros del origen de datos.

Acción

Compruebe los registros y verifique que el código del complemento funciona correctamente.

30.6.1.6 Se ha producido un error en la interfaz de usuario del complemento. (CDS 00006)

Causa

Se ha producido un error en la interfaz de usuario del complemento.

Acción

Compruebe los registros y verifique que el código del complemento funciona correctamente.

30.6.1.7 Error al acceder a las entradas actualizadas. (CDS 00007)

Causa

Se ha producido un error al acceder a los parámetros de origen de datos recuperados del complemento.

Acción

Compruebe los registros y verifique que el código del complemento funciona correctamente.

30.6.1.8 Ya existe un objeto con este nombre. (CDS 00008)

Causa

Existe otro objeto con este nombre.

Acción

Cambie el nombre del objeto por un valor único.

30.6.1.9 Ya existe una consulta con este nombre. (CDS 00009)

Causa

Existe otra consulta con este nombre.

Acción

Cambie el nombre de la consulta por un valor único.

30.6.1.10 Se ha detectado un problema de instalación. Compruébelo y vuelva a intentarlo. (CDS 00010)

Causa

Se detectó un problema con la instalación.

Acción

Compruebe la configuración de la instalación. Consulte la documentación para obtener más detalles.

30.6.1.11 Error al procesar el origen de datos. (CDS 00011)

Causa

Se detectó un problema al identificar el origen de datos.

Acción

Compruebe los registros para obtener el mensaje de error detallado.

30.6.1.12 No se ha podido completar la acción solicitada. (CDS 00012)

Causa

Se detectó un error.

Acción

Compruebe los registros para obtener el mensaje de error detallado.

30.6.1.13 No se ha podido recuperar el componente de visualización del complemento. (CDS 00013)

Causa

Ocurrió un error al recuperar el componente del complemento.

Acción

Compruebe los registros para obtener el mensaje de error detallado. Verifique que el código del complemento es correcto.

30.6.2 Mensajes de error del complementos de origen de datos personalizados de los servicios Web

30.6.2.1 `Se ha producido un error al procesar la acción solicitada. (CDS 10100)`

Causa

Ocurrió un error inesperado al procesar la acción solicitada.

Acción

Póngase en contacto con el administrador de Enterprise.

30.6.2.2 `No se ha realizado ninguna selección en el panel Mensaje de salida. (CDS 10101)`

Causa

El usuario no seleccionó los campos para la consulta desde el panel de mensaje de salida.

Acción

Seleccione los campos que se deben mostrar en el informe desde el panel de mensaje de salida.

30.6.2.3 `Se ha producido un error al invocar el servicio Web. {0} (CDS 10200)`

Causa

Ocurrió un error al invocar un servicio Web.

Acción

Póngase en contacto con el administrador de Enterprise.

30.6.2.4 Error al ejecutar el servicio Web: "{0}" (CDS 10201)

Causa

No se pudo invocar al extremo del servicio Web debido a parámetros de entrada incorrectos.

Acción

Introduzca los valores correctos al invocar el servicio Web.

30.6.2.5 Se ha producido un error al crear una instancia del complemento del servicio Web. (CDS 10202)

Causa

El descriptor de la extensión del complemento del servicio Web no devolvió el tipo correcto.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para corregir el problema.

30.6.2.6 Excepción de análisis: no se admite el tipo o estructura WSDL de entrada. (CDS 10203)

Causa

El complemento de origen de datos personalizado de los servicios Web no admite la estructura del WSDL.

Acción

Consulte la documentación para obtener los WSDL admitidos.

30.6.2.7 No se admiten los WSDL que hacen referencia a espacio de nombre de tipos de Microsoft. (CDS 10204)

Causa

Los WSDL que hacen referencia al espacio de nombre `http://microsoft.com/wsdl/types/` no se admiten.

Acción

Modifique el WSDL o seleccione el WSDL admitido.

30.6.2.8 No se admiten los WSDL con referencias cíclicas. (CDS 10205)

Causa

Las definiciones del tipo WSDL contienen referencias cíclicas.

Acción

Modifique el WSDL o seleccione el WSDL admitido.

30.6.2.9 No se admiten los WSDL sin definiciones de tipo. (CDS 10206)

Causa

WSDL no contiene ninguna definición de tipo en las etiquetas `<tipos>`.

Acción

Modifique el WSDL o seleccione el WSDL admitido.

30.6.2.10 No se puede enviar la solicitud SOAP porque la URL de destino tiene un formato erróneo. (CDS 10207)

Causa

La dirección URL de destino de acción SOAP mencionada para este servicio en el WSDL no es correcta.

Acción

Modifique el WSDL o seleccione otro WSDL admitido.

30.6.2.11 No se admiten las WSDL que usan mensajes codificados. (CDS 10208)

Causa

EL WSDL tiene operaciones que esperan mensajes cifrados.

Acción

Modifique el WSDL o seleccione otro WSDL admitido.

30.6.2.12 Se ha detectado un error al analizar la respuesta. (CDS 10400)

Causa

Se detectó un error al analizar la respuesta del servidor.

Acción

Compruebe los registros del producto para obtener el motivo real del error.

30.6.3 Mensajes de error del entorno de origen de datos personalizados

30.6.3.1 No se ha podido crear o actualizar el proveedor de datos personalizado: no se ha podido recuperar la información desde el origen proporcionado. (CDS 15102)

Causa

Ocurrió un error inesperado al intentar recuperar la información del origen proporcionado.

Acción

Póngase en contacto con el administrador para solucionar el error.

30.6.3.2 No se ha podido crear o actualizar el proveedor de datos personalizado: no se ha podido recuperar la información de la estructura desde el origen proporcionado. (CDS 15103)

Causa

Ocurrió un error inesperado al intentar recuperar la información de la estructura desde el origen proporcionado.

Acción

Póngase en contacto con el soporte técnico del complemento para verificar que el complemento funciona correctamente. Si el error no se resuelve, póngase en contacto con el soporte técnico de SAP para solucionarlo.

30.6.3.3 No se ha podido crear o actualizar el proveedor de datos personalizado: no se ha podido elaborar el iterador en el conjunto de datos. (CDS 15104)

Causa

Ocurrió un error inesperado al intentar elaborar el iterador en el conjunto de datos.

Acción

Póngase en contacto con el soporte técnico del complemento para verificar que el complemento funciona correctamente. Si el error no se resuelve, póngase en contacto con el soporte técnico para solucionarlo.

30.6.3.4 No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personalizado: se ha detectado un problema en la administración de complementos de origen de datos y no se puede llevar a cabo la acción solicitada. (CDS 15106)

Causa

Ha ocurrido un error inesperado.

Acción

Póngase en contacto con el soporte técnico para resolver el problema.

30.6.3.5 No se ha podido crear o actualizar la consulta en este archivo: el archivo "{filename}" no existe en el sistema de archivos. (CDS 15107)

Causa

El archivo no existe en la ubicación especificada.

Acción

Compruebe si la ruta del archivo especificada para el archivo de origen es correcta.

30.6.3.6 No se ha podido crear o actualizar el proveedor de datos personalizado: la ruta no es válida. (CDS 15108)

Causa

La ruta del archivo mencionada no es correcta.

Acción

Compruebe que la ruta especificada para el origen es correcta.

30.6.3.7 No se ha podido crear o actualizar el proveedor de datos personalizado: se ha recuperado información no válida al intentar obtener la estructura. (CDS 15109)

Causa

Ocurrió un error al intentar recuperar la información de la estructura para el proveedor de datos.

Acción

Póngase en contacto con el soporte técnico del complemento para verificar que el complemento funciona correctamente. Si el error no se resuelve, póngase en contacto con el soporte técnico para solucionarlo.

30.6.3.8 No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personalizado: no se pudo encontrar el complemento de origen de datos coincidente para esta solicitud. (CDS 15110)

Causa

Se produjo un error al intentar recuperar la información del complemento.

Acción

Compruebe que la implementación del complemento devuelve la información del complemento necesario de forma correcta. Consulte la documentación para obtener información a cerca de la configuración del complemento.

30.6.3.9 No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personalizado: no se pudo crear la instancia del complemento de origen de datos coincidente para esta solicitud. (CDS 15111)

Causa

Ocurrió un error al intentar crear una instancia del complemento.

Acción

Compruebe que los detalles del complemento y MODULE-PATH en el archivo MANIFEST del complemento son correctos. Consulte la documentación para obtener información acerca de la configuración del complemento.

30.6.3.10 No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personalizado: no se pudo crear la instancia del proveedor de datos del complemento del origen de datos para esta solicitud. (CDS 15112)

Causa

Ocurrió un error al intentar crear una instancia del componente del proveedor de datos de la extensión del componente.

Acción

Póngase en contacto con el soporte técnico del complemento para verificar si el complemento funciona correctamente.

30.6.3.11 No se ha podido crear o actualizar el proveedor de datos personalizado: ha habido un error al recuperar la muestra de datos. (CDS 15113)

Causa

Ocurrió un error en el complemento al intentar recuperar datos de ejemplo desde el proveedor de datos.

Acción

Póngase en contacto con el soporte técnico del complemento para verificar si el complemento funciona correctamente.

30.6.3.12 No se han podido recuperar los datos del proveedor de datos personalizado: ha habido un error al crear el iterador de datos. (CDS 15114)

Causa

Ocurrió un error en el complemento al intentar recuperar el iterador de datos.

Acción

Póngase en contacto con el soporte técnico del complemento para verificar si el complemento funciona correctamente.

30.6.3.13 No se han podido recuperar los datos del proveedor de datos personalizado: ha habido un error al obtener los datos a través del iterador. (CDS 15115)

Causa

Se produjo un error en el complemento al intentar obtener los datos a través del iterador.

Acción

Póngase en contacto con el soporte técnico del complemento para verificar si el complemento funciona correctamente.

30.6.3.14 No se puede crear ni actualizar el proveedor de datos personalizado: el complemento de origen de datos ha suministrado un tipo de objeto no admitido al intentar obtener la estructura. (CDS 15116)

Causa

El complemento tiene tipos de datos no admitidos.

Acción

Consulte la documentación para obtener la lista de los tipos de datos admitidos.

30.6.3.15 No se ha podido crear o actualizar el proveedor de datos personalizado: ha habido un error interno al intentar abrir la sesión. (CDS 15117)

Causa

Se produjo un error en el complemento al intentar abrir una sesión.

Acción

Póngase en contacto con el soporte técnico del complemento para verificar si el complemento funciona correctamente.

30.6.3.16 No se ha podido crear o actualizar el proveedor de datos personalizado: el origen de la ruta proporcionada está protegido. (CDS 15118)

Causa

El complemento no pudo continuar ya que el archivo de origen proporcionado es un archivo protegido por contraseña.

Acción

Consulte la documentación del complemento.

30.6.3.17 No se ha podido crear o actualizar el proveedor de datos personalizado:
la URL proporcionada no es válida. (CDS 15119)

Causa

El complemento no pudo continuar porque la dirección URL no es válida.

Acción

Consulte la documentación del complemento.

30.6.3.18 No se ha podido crear o actualizar el proveedor de datos personalizado:
no se ha encontrado la URL proporcionada. (CDS 15120)

Causa

El complemento no pudo continuar ya que no se pudo encontrar la dirección URL proporcionada.

Acción

Consulte la documentación del complemento.

30.6.3.19 No se ha podido interactuar con el proveedor de datos personalizado en el
origen proporcionado. (CDS 15121)

Causa

Ha ocurrido un error inesperado.

Acción

Póngase en contacto con el soporte técnico para resolver el problema.

30.6.3.20 Ha ocurrido un problema. La acción solicitada no se puede finalizar. (CDS 15122)

Causa

Ha ocurrido un error inesperado.

Acción

Póngase en contacto con el soporte técnico para resolver el problema.

31 Errores de HTTP

31.1 Solución de problemas de errores HTTP 404

Puede recibir el error HTTP 404 por uno de los motivos siguientes:

- La página solicitada se eliminó por error. Compruebe la carpeta de despliegue de la aplicación Web para asegurarse de que la página solicitada existe.
- La aplicación Web no está configurada correctamente. Intente acceder a otras páginas de esta aplicación Web. Si hay otras páginas de aplicación Web a las que no se puede acceder, hay un problema en la configuración de la aplicación Web. Consulte las instrucciones de despliegue de la aplicación Web para comprobar que los archivos de configuración son válidos o vuelva a desplegar la aplicación Web.
- Una configuración del sistema no es válida. Por ejemplo, se ha alcanzado el límite de memoria o un DSN de ODBC no se ha configurado correctamente. Como resultado, se ha producido una excepción y no se ha generado la página prevista. Consulte en el registro del servidor Web o en el registro de la aplicación Web si hay entradas de error o de excepción.
- Una variable de entorno no está configurada correctamente. Esta variable de entorno puede ser una variable de sistema o un variable definida en el servidor de aplicaciones Web. Como resultado, no se puede encontrar una biblioteca o clase necesaria. Consulte en el registro del servidor Web o en el registro de la aplicación Web si hay entradas de error o de excepción. Consulte las instrucciones de despliegue de la aplicación Web para asegurarse de que se han realizado todos los pasos necesarios.
- La aplicación Web está dañada. Reinicie el servidor Web. Si el problema todavía continúa, vuelva a desplegar la aplicación Web.
- Si el recurso solicitado es una página Web generada dinámicamente con un nombre de extensión especial (por ejemplo, .cwr), es posible que el servidor Web no atienda la petición porque la asignación de aplicación correspondiente no está configurada de forma correcta. Compruebe la configuración del servidor Web.
- Es posible que una aplicación Web relacionada no esté desplegada o configurada correctamente. Consulte las instrucciones de despliegue de la aplicación Web para comprobar la configuración de la aplicación Web.
- Si la página funcionaba anteriormente pero ha dejado de hacerlo, es posible que un cambio reciente en el servidor Web haya afectado negativamente a esta página o a su aplicación Web principal. Por ejemplo, cuando una aplicación Web de complemento se aplica sobre una aplicación Web existente, la configuración original se puede dañar. Compruebe los cambios recientes en el servidor Web.

31.2 Resolución de errores HTTP 500

Puede recibir el error HTTP 500 por uno de los motivos siguientes:

- Un componente de requisito previo no está instalado o configurado correctamente. Como resultado, se produce una excepción en el servidor Web. Consulte en el registro del servidor Web o en el registro de la aplicación Web si hay entradas de error o de excepción. Compruebe las instrucciones de despliegue de la aplicación Web para asegurarse de que se han instalado todos los componentes necesarios.
- Una variable de entorno no se ha configurado correctamente. Esta variable de entorno puede ser una variable de sistema o un variable definida en el servidor de aplicaciones Web. Como resultado, no se puede encontrar una biblioteca o clase necesaria. Consulte en el registro del servidor Web o en el registro de la aplicación Web

si hay entradas de error o de excepción. Compruebe las instrucciones de despliegue de la aplicación Web para asegurarse de que se han realizado todos los pasos necesarios.

- Una configuración de seguridad no se ha establecido correctamente. Por ejemplo, no se ha establecido una cuenta de usuario de sistema necesaria. Consulte en el registro del servidor Web o en el registro de la aplicación Web si hay entradas de error o de excepción. Compruebe las instrucciones de despliegue de la aplicación Web para asegurarse de que la configuración de seguridad es válida.
- Es posible que la aplicación Web no se haya configurado correctamente o que esté dañada. Reinicie el servidor Web. Si el problema continúa, vuelva a desplegar la aplicación Web.
- Si la página funcionaba anteriormente pero ha dejado de hacerlo, es posible que un cambio reciente en el servidor Web haya afectado negativamente a esta página o a su aplicación Web principal. Por ejemplo, cuando una aplicación Web de complemento se aplica sobre una aplicación Web existente, la configuración original se puede dañar. Compruebe los cambios recientes en el servidor Web.
- Si el recurso solicitado es una página Web generada dinámicamente con un nombre de extensión especial (por ejemplo, .cwr), es posible que el servidor Web no atienda la petición porque la asignación de aplicación correspondiente no está configurada de forma correcta. Compruebe la configuración del servidor Web.
- Si el servidor Web es Microsoft IIS, consulte el siguiente artículo en la Microsoft Knowledge Base: <http://support.microsoft.com/kb/311766> ➡

32 Mensajes de error de Dashboards

32.1 Error al inicializar DSL. (XLS 000001)

Causa

Error de la inicialización de DSL.

Acción

Compruebe la integridad del universo DSL.

32.2 No se han podido encontrar los servicios DSL; compruebe la instalación de SAP BusinessObjects. (XLS 000002)

Causa

No se pudo encontrar los servicios DSL.

Acción

Verifique la instalación de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

32.3 No se ha podido conectar con el servidor de SAP BusinessObjects; compruebe la conexión a la red. (XLS 000003)

Causa

No se ha podido establecer conexión con la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Acción

Compruebe la conexión de red.

32.4 `Error al deserializar los datos. (XLS 000004)`

Causa

Error al deserializar los datos.

Acción

Compruebe los datos.

32.5 `Error al serializar la excepción: {0}. (XLS 000005)`

Causa

Error al serializar la excepción.

Acción

Intente de nuevo.

32.6 `Origen de datos ({0} - {1}) no encontrado. (XLS 000006)`

Causa

No se encontró el universo.

Acción

Compruebe el CUID.

32.7 No se pudo cargar la biblioteca DSL de Dashboards. (XLS 000007)

Causa

No se pudo cargar la biblioteca DSL de Dashboards.

Acción

Compruebe la instalación del servidor de Dashboards.

32.8 No se pudo cargar la sesión. (XLS 000008)

Causa

No se pudo cargar la sesión.

Acción

Verifique el inicio de sesión de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence.

32.9 Error de procesamiento de solicitud. (XLS 000009)

Causa

Error de procesamiento de la solicitud.

Acción

Intente de nuevo.

32.10 No se puede encontrar {0} InfoObject: {1}. Compruebe que existe y que tiene derechos sobre él. (XLS 000010)

Causa

No se ha podido encontrar el InfoObject.

Acción

Verifique que el InfoObject existe y que dispone de derechos de acceso.

32.11 No se puede encontrar la información de la conexión de datos para el universo: {0} (XLS 000011)

Causa

No se pudo encontrar la conexión de datos para el universo.

Acción

Compruebe que exista una conexión correcta al universo existe.

32.12 Error de servidor desconocido. Inténtelo de nuevo más adelante. (XLS 000012)

Causa

Error de servidor desconocido.

Acción

Intente acceder al servidor de nuevo.

32.13 Propiedad de configuración del servidor de Dashboards no válida: {0}. (XLS 000013)

Causa

Propiedad no válida de configuración del servidor Dashboards.

Acción

Compruebe que las propiedades de configuración del servidor se han definido correctamente sin errores tipográficos.

32.14 No se encuentra o no se puede cargar el archivo de configuración del servidor de Dashboards. (XLS 000014)

Causa

Falta el archivo de configuración del servidor de Dashboards.

Acción

Compruebe que el archivo de configuración del servidor existe.

32.15 La consulta ha generado varias instrucciones SQL que no se admiten.
Modifíquela. (XLS 000015)

Causa

No se admiten varias declaraciones SQL.

Acción

Asegúrese de que la consulta genera una única declaración SQL.

32.16 No se admite la consulta combinada. (XLS 000016)

Causa

No se admiten las consultas combinadas.

Acción

Compruebe que la consulta no es una consulta combinada.

32.17 La ruta del archivo de caché no es válida. (XLS 000017)

Causa

Ruta de archivo de caché no válida.

Acción

Verifique que la ruta de archivo de la caché existe y es correcta.

32.18 No se pudo iniciar el servidor de procesamiento de Dashboards. (XLS 000018)

Causa

Error al inicializar el servidor de procesamiento de Dashboards.

Acción

Verifique que el servidor de procesamiento de Dashboards está conectado y que se ejecuta sin errores.

32.19 El usuario actual no tiene el derecho: {0} sobre el objeto: {1} (XLS 000019)

Causa

Derechos de usuario no válidos sobre el objeto.

Acción

Verifique que el usuario actual dispone de los permisos correctos en el InfoObject.

32.20 DSL no ha podido crear el proveedor (XLS 000020)

Causa

No se pudo crear el proveedor.

Acción

Asegúrese de que los datos de usuario son correctos. Si el problema persiste, póngase en contacto con un administrador.

32.21 No se pudo conectar con el servidor. Inicie sesión e inténtelo de nuevo. (XLW 000001)

Causa

Error de autenticación.

Acción

Compruebe las credenciales de inicio de sesión.

32.22 No se pudo comunicar con el servidor. Intente de nuevo. Si el problema continúa, póngase en contacto con el administrador del sistema o con el servicio de asistencia técnica. (XLW 000002)

Causa

No se puede obtener el servicio de Xcelsius desde la sesión.

Acción

Intente iniciar sesión de nuevo.

32.23 No se pudo leer la solicitud ({0}). (XLW 000003)

Causa

No se pudo leer la solicitud.

Acción

Asegúrese de que el cliente envía una solicitud válida.

33 Mensajes de error de la Búsqueda de plataforma

Los mensajes de error de la búsqueda de plataforma incluyen lo siguiente:

Rango	Categoría
PSS 0001 - PSS 07002	Errores de la búsqueda de plataforma

33.1 No se ha implementado una nueva versión de extracción del documento. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (PSS 00002)

Causa

Se encuentran distintos binarios de versión en la compilación que no coinciden con las definiciones de clase internas y sus implementaciones. Este error puede deberse a que los binarios no coinciden con los parámetros de configuración o puede que los parámetros de configuración hayan cambiado en el back-end.

Acción

Póngase en contacto con el administrador.

33.2 Error en la extracción debido a motivos desconocidos para {0}. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (PSS 00003)

Causa

Bibliotecas de terceros no admiten el documento o la extracción debido a una excepción sin detectar.

Acción

Póngase en contacto con el administrador y señale el seguimiento de pila y los archivos de registro.

33.3 Se ha producido un error de memoria insuficiente al extraer el objeto con SI_ID {0}. Compruebe el tamaño del documento. (PSS 00004)

Causa

El tamaño del documento agnóstico cargado en el repositorio es mayor que el límite definido como LARGE_OBJECT_SIZE_CUTOFF para las configuraciones de la búsqueda de plataforma.

Acción

Reduzca el tamaño del documento o divídalo en partes y cárguelo de nuevo. Si no, póngase en contacto con el administrador para cambiar los parámetros de configuración.

33.4 Error de indexación porque se han habilitado varios motores de índices (PSS 01001).

Causa

Varios motores de búsqueda están habilitados en la aplicación CMC bajo la aplicación Búsqueda de plataformas.

Acción

Habilite solo un motor de búsqueda en la aplicación CMC bajo la aplicación Búsqueda de plataformas.

33.5 Error de indexación. Puede que se deshabiliten todos los motores de índices (PSS 01002).

Causa

Ninguno de los motores de búsqueda está habilitado en la aplicación CMC bajo la aplicación Búsqueda de plataformas.

Acción

Habilite al menos un motor de búsqueda en la aplicación CMC bajo la aplicación Búsqueda de plataformas.

33.6 El índice no está preparado. Vuelva a intentarlo más tarde (PSS 01004).

Causa

No se ha creado el índice.

Acción

Tiene que esperar hasta que se haya creado el índice. También puede consultar la página de propiedades de la aplicación Búsqueda de plataforma en la CMC para buscar el número de documentos indexados.

33.7 La cadena es demasiado genérica. Suministre una cadena más específica. (PSS 02001)

Causa

Puede que este error se haya producido debido al uso de cadenas genéricas como "un", "este" o "en", de palabras vacías o de solo letras como las únicas palabras clave de búsqueda.

Acción

Sustituya la cadena genérica por palabras clave más específicas y completas como "ventas".

Nota

El uso de estas cadenas genéricas en una búsqueda con frases no provoca este mensaje de error.

33.8 La cadena de búsqueda está vacía. Introduzca una cadena de búsqueda válida (PSS 02003).

Causa

La cadena de búsqueda está vacía o en blanco.

Acción

Introduzca una cadena de búsqueda válida.

33.9 La cadena de búsqueda no es válida. Consulte la documentación para obtener más información sobre la sintaxis de búsqueda admitida (PSS 02004).

Causa

La sintaxis de la cadena de búsqueda no es válida.

Acción

Introduzca una cadena de búsqueda válida. Para obtener más información sobre la sintaxis de búsqueda válida, consulte el tema *Técnicas de búsqueda de plataforma* en el *Manual de usuario de la Plataforma de lanzamiento de BI*.

33.10 El servidor está ocupado. Inténtelo de nuevo más tarde (PSS 02005).

Causa

El servidor no dispone de suficientes recursos del sistema para procesar la solicitud de la búsqueda.

Acción

Realice la búsqueda de nuevo más tarde.

33.11 No se pudo extraer el resumen para {0}. (PSS 03002)

Causa

No se pueden extraer los valores de propiedad en el resumen del documento.

Acción

Compruebe si la información de resumen contiene contenido que se puede extraer.

33.12 No se pudo extraer el contenido para {0}. (PSS 03004)

Causa

Puede que este error obedezca a los siguientes problemas:

- Si alguno de los componentes como, por ejemplo, el encabezado, el pie o las celdas de los documentos agnósticos estructurados contienen un texto u objeto que no se puede extraer.
- Si los documentos RTF y TXT contienen texto sin estructurar.

Acción

Compruebe si todos los componentes del documento contienen texto u objetos extraíbles.

33.13 No se puede extraer el objeto con SI_ID {0} porque el documento puede ser un PPT con comentarios vacíos protegido por contraseña, o puede tener contenido que no se puede extraer. (PSS 03007)

Causa

La Búsqueda de plataforma no pudo extraer el objeto con SI_ID<ID>, porque puede que el documento presente uno de los siguientes problemas:

- Puede tratarse de un PPT con comentarios vacíos
- Puede estar protegido por contraseña
- Puede que tenga texto o algún objeto insertado que no se pudo extraer
- La biblioteca de terceros no puede acceder al documento

Acción

Asegúrese de que el documento no presenta ninguno de los problemas anteriormente mencionados. Si detecta algún problema, elimine los componentes y cargue el documento de nuevo.

33.14 No se puede extraer el objeto con SI_ID {0} porque el PDF puede tener contenido que no se puede extraer. (PSS 03008)

Causa

El documento PDF contiene texto u objetos que no se puede extraer.

Acción

Asegúrese de que el documento no contiene texto ni objetos que no se pueden extraer.

33.15 No se puede extraer el objeto con SI_ID {0} porque es posible que el documento tenga contenido que no se puede extraer o porque sea demasiado grande. (PSS 03009)

Causa

Puede que este error se haya producido porque el documento con SI_ID<ID> contiene textos u objetos que no se han podido extraer, o porque el tamaño del documento es demasiado grande.

Acción

Asegúrese de que el documento no contiene texto ni objetos que no se pueden extraer, y que el tamaño del documento no sea muy grande.

33.16 El servicio RASFactory no ha podido devolver nada. (PSS 04001)

Causa

El Servidor de aplicaciones de informes (RAS) está inactivo o el servicio del servidor de Crystal Report no está disponible para que la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence procese Crystal Reports.

Acción

Asegúrese de que el servicio de aplicaciones de informe (RAS) se está ejecutando, la configuración es correcta y los servicios específicos de Crystal Report funcionan correctamente. Intente abrir el informe de Crystal en la *plataforma de lanzamiento de BI* para asegurarse de que RAS está disponible para abrir los informes de Crystal.

33.17 El InfoObjeto {0} no admitido se ha pasado a la extracción de Crystal Reports. (PSS 04003)

Causa

El InfoObjeto se ha identificado como un informe que no es de Crystal que contiene el tipo de propiedades de InfoObjetos como informe.

Acción

Abra el documento en el Diseñador de informes de Crystal y guárdelo de nuevo.

33.18 No se ha podido cerrar el informe de Crystal {0}. (PSS 04005)

Causa

El Servidor de aplicaciones de informes (RAS) está inactivo o los InfoObjetos usados en el informe están dañados.

Acción

Compruebe que RAS se ejecuta sin interrupciones. Si continúa el error, vuelva a enviar el informe para su extracción o póngase en contacto con el administrador.

33.19 RAS no ha podido abrir el documento {0}. (PSS 04006)

Causa

El Infoobject no se identifica como un objeto de Crystal Report.

Acción

Cargue objetos adecuados de Crystal Report al repositorio que se puedan abrir y visualizar en el Diseñador de informes de Crystal y en la Plataforma de lanzamiento de BI.

33.20 No se pudo crear el contexto para el universo con una excepción: {0}. (PSS 05001)

Causa

El servidor de procesamiento de Web Intelligence está inactivo.

Acción

Asegúrese de que el servidor de procesamiento de Web Intelligence está activo.

33.21 No se ha podido recuperar el valor DataSourceElement. Asegúrese de que se ha creado DataSourceName y que la conexión está disponible. (PSS 05002)

Causa

Error en la conexión de la base de datos después de establecer una conexión correcta al principio.

Acción

Compruebe que no haya problemas con la conexión de la base de datos. Compruebe si el nombre del origen de datos (DSN) creado para este origen de datos ha establecido una conexión correcta.

33.22 No se ha podido crear la capa empresarial para el universo {0}. Esto puede deberse a un error del contexto o a que los servicios principales no están disponibles. (PSS 05003)

Causa

Puede que este error obedezca a uno de los siguientes problemas:

- Los detalles sobre el origen de datos no se reciben desde el servidor de procesamiento de Web Intelligence
- La conexión del nombre del origen de datos (DSN) con la base de datos no es correcta o no es válida.
- El servidor de procesamiento de Web Intelligence está inactivo

Acción

Asegúrese de que el Servidor de procesamiento de Web Intelligence se está ejecutando y que la conexión DSN funciona correctamente.

33.23 El servidor de procesamiento de análisis interactivo puede estar inactivo. No se puede crear la instancia del documento. (PSS 06002)

Causa

El servidor de procesamiento de Web Intelligence o servicio está inactivo.

Acción

Compruebe si el servidor de procesamiento de Web Intelligence está activo, y si dispone de los derechos para crear un documento de Interactive Analysis. Intente abrir este documento en la Plataforma de lanzamiento de BI.

33.24 No se ha implementado la nueva versión de extracción del documento. Póngase en contacto con el administrador del sistema. (PSS 06004)

Causa

La Búsqueda de plataforma no admite el documento con contenido usado a partir de una versión no admitida del documento de Interactive Analysis.

Acción

Elimine el contenido procedente de la versión no admitida del documento de Interactive Analysis.

33.25 No se pudo cerrar el documento de análisis interactivo {0}. (PSS 06005)

Causa

Puede que este problema se haya producido porque el servidor de procesamiento de Web Intelligence está inactivo.

Acción

Compruebe si el servidor de procesamiento de Web Intelligence está activo. Intente abrir este documento en la Plataforma de lanzamiento de BI.

33.26 Error del servidor de procesamiento de análisis interactivo al abrir el documento {0}. (PSS 06006)

Causa

El servidor de procesamiento de Web Intelligence está inactivo.

Acción

Compruebe si el servidor de procesamiento de Web Intelligence está activo, y si dispone de los derechos para ver un documento de Interactive Analysis. Intente abrir este documento en la Plataforma de lanzamiento de BI.

33.27 El documento de análisis interactivo contiene información de conexión de universos incorrecta. (PSS 06007)

Causa

La información sobre la conexión al universo o base de datos no es correcta o no está disponible.

Acción

Asegúrese de que la información sobre la conexión al universo o base de datos está disponible.

33.28 Puede que el servidor de búsqueda de Explorer esté inactivo. No se pueden compilar los resultados. (PSS 07001)

Causa

El servidor de búsqueda de Explorer está inactivo o deshabilitado.

Acción

Reinicie el servidor de búsqueda de Explorer y asegúrese de que se está ejecutando.

33.29 Se ha producido un error interno al recuperar espacios de información. (PSS 07002)

Causa

Puede que este error obedezca a un error interno.

Acción

Realice la búsqueda de nuevo más tarde.

34 Mensajes de error de supervisión

Los mensajes de error de la supervisión incluyen los siguientes:

Rango	Categoría
MON00001- MON00057	Errores de supervisión

34.1 Se ha producido un error al ejecutar la métrica (MON00001)

Causa

Puede que el servicio de programación de métrica no esté funcionando o que se haya producido una excepción debido a un error interno.

Acción

Para obtener más información, compruebe el vínculo del estado de la programación en la página del historial de la métrica o el archivo de registro.

34.2 Se ha producido un error al enumerar las métricas (MON00002)

Causa

Este error puede deberse a un fallo de una consulta, que recupera la lista de métricas.

Acción

Para obtener más detalles, consulte los registros del servidor Web.

34.3 Se ha producido un error al leer el resultado de la métrica del archivo con ID: {0} (MON00003)

Causa

El informe de resultado de ejecución de la métrica no ha podido conseguirse porque puede que el servidor de repositorio de archivos de entrada no esté en funcionamiento.

Acción

Compruebe si el servidor del repositorio de archivos está en funcionamiento y si la instancia de ejecución se ha eliminado de la página del historial.

34.4 Se ha producido un error al recuperar las URL para la acción Propiedades/programar/historial (MON00004)

Causa

Este error puede deberse al fallo de una consulta, que se usa para recuperar la dirección URL.

Acción

Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

34.5 Se ha producido un error al paginar la lista de métricas (MON00006)

Causa

Este error puede deberse al fallo de una consulta, que se usa para recuperar un conjunto de métricas de una página.

Acción

Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

34.6 `{0} no es un valor {1} válido (MON00007)`

Causa

El valor introducido como parámetro de entrada no es del tipo previsto. Por ejemplo, cadena o booleano.

Acción

Introduzca un valor del tipo previsto como parámetro de entrada.

34.7 `Se ha producido una excepción al ejecutar la solicitud (MON00008)`

Causa

Este error puede deberse a un problema interno.

Acción

Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

34.8 `Se ha producido un error al recuperar los datos de tendencias de la base de datos (MON00009)`

Causa

Puede que el servicio de supervisión no esté en funcionamiento o puede haberse producido un error al intentar recuperar los datos de tendencia de la base de datos de tendencias.

Acción

Compruebe que el servicio de supervisión esté en funcionamiento. Consulte el registro para obtener información más detallada.

34.9 Se ha producido un error al enumerar las vigilancias (MON00010)

Causa

Este error puede deberse a un fallo de una consulta, que se usa para recuperar la lista de vigilancias.

Acción

Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

34.10 Se ha producido un error al recuperar los detalles de la vigilancia {0} (MON00011)

Causa

El error puede deberse al error de una consulta, que se usa para recuperar los detalles de la vigilancia.

Acción

Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

34.11 Se ha producido un error al recuperar el estado de la vigilancia {0}. (MON00012)

Causa

El error puede deberse al error de una consulta, que se usa para recuperar el estado de la vigilancia.

Acción

Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

34.12 `Se ha producido un error al crear la vigilancia {0}` (MON00013)

Causa

Puede que el servicio de supervisión no esté en funcionamiento o puede haberse producido un error de consulta al confirmar la vigilancia para la base de datos.

Acción

Inicie el servicio de supervisión. Si el servicio ya se está ejecutando, consulte los registros del servidor Web para obtener información más detallada.

34.13 `Se ha producido un error al eliminar la vigilancia {0}` (MON00014)

Causa

Puede que el servicio de supervisión no esté en funcionamiento o puede haberse producido un error de consulta al eliminar la vigilancia de la base de datos.

Acción

Inicie el servicio de supervisión. Si el servicio ya se está ejecutando, consulte los registros del servidor Web para obtener información más detallada.

34.14 Se ha producido un error al hacer una copia de la vigilancia {0} (MON00015)

Causa

Puede que el servicio de supervisión no esté en funcionamiento o puede haberse producido un error de consulta al enviar la vigilancia copiada a la base de datos.

Acción

Inicie el servicio de supervisión. Si el servicio ya se está ejecutando, consulte los registros del servidor Web para obtener información más detallada.

34.15 Se ha producido un error al editar la vigilancia {0} (MON00016)

Causa

Puede que el servicio de supervisión no esté en funcionamiento o puede haberse producido un error de consulta al confirmar la vigilancia modificada para la base de datos.

Acción

Inicie el servicio de supervisión. Si el servicio ya se está ejecutando, consulte los registros del servidor Web para obtener información más detallada.

34.16 Se ha producido un error al paginar la lista de vigilancias (MON00017)

Causa

Este error puede deberse al fallo de una consulta, que se usa para recuperar un conjunto de vigilancias de una página.

Acción

Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

34.17 Se ha producido un error al marcar la vigilancia {0} como Favorita (MON00018)

Causa

Este error puede deberse al fallo de una consulta, que se usa para marcar una vigilancia como favorita.

Acción

Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

34.18 Se ha producido un error al recuperar las alertas recientes (MON00019)

Causa

Puede que el servicio de supervisión no esté en funcionamiento o esté funcionando con errores.

Acción

Compruebe que el servicio de supervisión esté en funcionamiento. Consulte el registro para obtener información más detallada.

34.19 Se ha producido un error al recuperar alertas para la vigilancia {0}
(MON00020)

Causa

Puede que el servicio de supervisión no esté en funcionamiento o esté funcionando con errores. Puede que el usuario no tenga permiso para ver las alertas.

Acción

Compruebe que el servicio de supervisión esté en funcionamiento y que el usuario dispone de los permisos adecuados. Consulte los registros para obtener información más detallada.

34.20 Se ha producido un error al eliminar una alerta (MON00021)

Causa

Puede que el usuario no disponga de permiso para eliminar la alerta o que el servicio de supervisión no esté en funcionamiento o esté funcionando con errores.

Acción

Compruebe que el servicio de supervisión esté en funcionamiento y que el usuario dispone de los permisos adecuados. Consulte los registros para obtener información más detallada.

34.21 Se ha producido un error al recuperar el número total de páginas de alerta (MON00022)

Causa

Puede que el servicio de supervisión no esté funcionando o esté funcionando con errores.

Acción

Compruebe que el servicio de supervisión esté en funcionamiento. Consulte los registros para obtener información más detallada.

34.22 Se ha producido un error al recuperar el recuento de vigilancias con alertas
(MON00023)

Causa

Puede que el servicio de supervisión no esté funcionando o esté funcionando con errores.

Acción

Compruebe que el servicio de supervisión esté en funcionamiento. Consulte los registros para obtener información más detallada.

34.23 Se ha producido un error al configurar una propiedad confirmada de alerta
(MON00024)

Causa

Puede que el usuario no disponga de permiso para marcar la alerta como confirmada o que el servicio de supervisión no esté en funcionamiento o esté funcionando con errores.

Acción

Compruebe que el servicio de supervisión esté en funcionamiento y que el usuario dispone de los permisos adecuados. Consulte los registros para obtener información más detallada.

34.24 Se ha producido un error al marcar una alerta como leída (MON00025)

Causa

Puede que el usuario no disponga de permiso para marcar la alerta como leída o que el servicio de supervisión no esté en funcionamiento o esté funcionando con errores.

Acción

Compruebe que el servicio de supervisión esté en funcionamiento y que el usuario dispone de los permisos adecuados. Consulte los registros para obtener información más detallada.

34.25 `El servidor no se está ejecutando (MON00026)`

Causa

AdaptiveProcessingServer (o el servidor que aloja el servicio de supervisión) no está en funcionamiento.

Acción

Reinicie el servidor.

34.26 `Error desconocido (MON00027)`

Causa

Error desconocido.

Acción

Compruebe que el servicio de supervisión esté en funcionamiento. Consulte los registros para obtener información más detallada.

34.27 `Se ha producido un error al recuperar los indicadores de rendimiento (MON00028)`

Causa

Este error puede deberse a un fallo de una consulta, al recuperar los valores del repositorio.

Acción

Consulte los registros del servidor Web para obtener información más detallada.

34.28 Se ha producido un error al actualizar las entidades administradas (MON00029)

Causa

Se ha producido un error al actualizar las entidades gestionadas.

Acción

Reinicie el Servidor de administración central (CMS).

34.29 Se ha producido un error al activar una vigilancia (MON00030)

Causa

Puede que el servicio de supervisión no esté funcionando o esté funcionando con errores.

Acción

Compruebe que el servicio de supervisión esté en funcionamiento. Consulte los registros para obtener información más detallada.

34.30 El valor de tiempo de espera no puede ser cero ni negativo (MON00031)

Causa

La métrica no se ha ejecutado porque el valor de tiempo de espera introducido es cero o negativo.

Acción

Introduzca un valor de tiempo de espera válido.

34.31 Valor de tiempo de espera incorrecto (MON00032)

Causa

La métrica no se ha ejecutado debido a un valor de tiempo de espera incorrecto.

Acción

Introduzca un valor de tiempo de espera válido.

34.32 El tipo de parámetro de entrada "{0}" no se reconoce (MON00033)

Causa

El tipo de parámetro de entrada no es válido.

Acción

Especifique un parámetro de entrada válido. Un tipo de entrada válido es Cadena, Booleano, etc.

34.33 Parámetro de entrada incorrecto: {0} (MON00034)

Causa

Parámetro de entrada incorrecto.

Acción

Especifique un parámetro de entrada válido.

34.34 `Error al obtener el InfoObjeto de métrica (MON00035)`

Causa

Error al obtener el objeto de información de la métrica. El objeto de la métrica puede haberse eliminado o se ha pasado un ID de métrica incorrecto.

Acción

Compruebe que ha proporcionado los detalles de la métrica correctos.

34.35 `No se ha encontrado el InfoObjeto de métrica (MON00036)`

Causa

InfoObjeto de métrica no encontrado. El objeto de la métrica puede haberse eliminado o se ha pasado un ID de métrica incorrecto.

Acción

Compruebe que la métrica está disponible y que cuenta con los permisos adecuados.

34.36 `Faltan los argumentos siguientes {0} (MON00037)`

Causa

Faltan argumentos obligatorios.

Acción

Especifique los argumentos obligatorios.

34.37 `Se ha producido un error al desactivar o activar la vigilancia {0} (MON00039)`

Causa

Puede que el servicio de supervisión no esté en funcionamiento o que se haya producido un error de consulta que provoque un error interno.

Acción

Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

34.38 `Puede que el servicio de supervisión no se haya iniciado todavía o que haya ocurrido un error en el inicio. Compruebe el estado del servicio (MON00041).`

Causa

Puede que el servidor de supervisión o el servicio no estén en funcionamiento.

Acción

Compruebe que el servidor de supervisión o el servicio estén en funcionamiento.

34.39 `Se ha producido una excepción al ejecutar la métrica (MON00042).`

Causa

Se ha producido un error al ejecutar la métrica. Esto puede deberse a que la configuración de un parámetro de entrada no es correcta.

Acción

Compruebe que los parámetros de la métrica estén correctamente configurados.

34.40 Se ha producido una excepción al aplicar formato a la respuesta (MON00044).

Causa

La solicitud de HTTP ha devuelto una respuesta que no tenía el formato correcto para mostrarse como respuesta. Esto puede obedecer a que se haya producido una excepción al construir la respuesta a la solicitud.

Acción

Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

34.41 Se ha producido un error al enumerar los usuarios (MON00045).

Causa

El error puede deberse a un fallo de una consulta, que se usa para recuperar la lista de administradores y usuarios de supervisión.

Acción

Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

34.42 Se ha producido un error al recuperar los detalles de indicador de rendimiento. (MON00046)

Causa

Este error puede deberse a un fallo de una consulta, al recuperar los valores del repositorio.

Acción

Consulte los registros del servidor Web para obtener información más detallada.

34.43 Se ha producido un error al recuperar los datos sincronizados en directo (MON00047) .

Causa

Este error puede deberse a un problema interno.

Acción

Reinicie el servidor que aloja el servicio de supervisión.

34.44 Se ha producido un error al recuperar el estado de vigilancias (MON00048) .

Causa

El error puede deberse al error de una consulta, que se usa para recuperar el estado de la vigilancia.

Acción

Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

34.45 Se ha producido un error al recuperar el informe de resultados de ejecución de métrica (MON00049)

Causa

Puede que el servidor de repositorio de archivos de entrada no esté en funcionamiento o que se haya eliminado el resultado de la ejecución (instancia).

Acción

Compruebe si el servidor del repositorio de archivos de entrada está en funcionamiento o actualice la página del historial para comprobar si el resultado de la ejecución se eliminó.

34.46 `Se ha producido un error al guardar la métrica (MON00050)`

Causa

Este error puede deberse a un fallo de una consulta al guardar la métrica o que la métrica se haya eliminado.

Acción

Compruebe que la métrica no se ha eliminado. Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

34.47 `Se ha producido un error al visualizar las propiedades de la métrica (MON00051)`

Causa

Este error puede deberse a un fallo de una consulta al recuperar las propiedades de la métrica.

Acción

Compruebe que la métrica no se ha eliminado y que el servidor Web está en funcionamiento. Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

34.48 Se ha producido un error al guardar las propiedades de la aplicación
(MON00052).

Causa

Este mensaje de error puede deberse a un problema interno.

Acción

Compruebe que se han introducido los valores correctos. Si el error continúa, consulte el registro del servidor Web.

34.49 Se ha producido un error al visualizar las propiedades de la aplicación
(MON00053).

Causa

Este error puede deberse a un problema interno.

Acción

Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

34.50 Se ha producido un error al ejecutar la tarea de copia de seguridad de la base
de datos (MON00054)

Causa

Puede que el servicio de supervisión no esté en funcionamiento o que se haya producido un error de interno.

Acción

Compruebe que el servicio de supervisión esté en funcionamiento. Consulte el registro para obtener información más detallada.

34.51 Se ha producido un error al recuperar los detalles de la métrica derivada
(MON00055)

Causa

Puede que el servicio de supervisión no esté en funcionamiento, que la ecuación de la métrica derivada no sea válida o que se haya producido un error interno.

Acción

Compruebe que el servicio de supervisión esté en funcionamiento. Consulte los registros para obtener información más detallada.

34.52 Se ha producido un error al editar la métrica derivada (MON00056)

Causa

Puede que el servicio de supervisión no esté en funcionamiento o que se haya producido un error interno.

Acción

Compruebe que el servicio de supervisión esté en funcionamiento. Consulte los registros para obtener más información.

34.53 Se ha producido un error al desactivar una vigilancia (MON00057)

Causa

Este error puede deberse a un problema interno.

Acción

Actualice la lista de vigilancias para comprobar si la vigilancia ya está deshabilitada. Compruebe si el servicio de supervisión está en funcionamiento. También puede reiniciar el servidor que aloja el servicio de supervisión.

34.54 Se ha producido un error al recuperar alertas. (MON00058)

Causa

Puede que el servicio de supervisión no se ejecute o se ejecute con errores.

Acción

Asegúrese de que el servicio de supervisión se está ejecutando y compruebe el registro para obtener más detalles.

34.55 Se ha producido un error al crear la métrica derivada. (MON00059)

Causa

Puede que el servicio de supervisión no esté funcionando o que se haya producido una excepción debido a un error interno.

Acción

Asegúrese de que el servicio de supervisión se está ejecutando y compruebe el registro para obtener más detalles.

34.56 Error al configurar los indicadores de rendimiento que se van a mostrar en el cuadro de mandos. (MON00060)

Causa

Se ha producido un error al configurar los KPI en el objeto de aplicación de supervisión. El motivo puede ser un error de consulta.

Acción

Compruebe los registros del servidor Web para obtener más detalles.

34.57 Error al recuperar la profundización en la métrica. (MON00061)

Causa

Puede que haya una excepción que provoca un error interno. Puede que la excepción se deba a un error de la consulta, usada para recuperar las instancias que contribuyen con la métrica.

Acción

Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

34.58 Error al marcar la vigilancia {0} como indicador de rendimiento. (MON00062)

Causa

Puede que haya una excepción que provoca un error interno. Puede que la excepción se deba a un error de la consulta, usada para marcar una vigilancia como KPI.

Acción

Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

34.59 Error al cargar el archivo de comandos en la métrica. (MON00063)

Causa

Puede que haya una excepción que provoca un error interno. Puede que la excepción se deba a un error de la consulta o a una excepción de E/S al actualizar el archivo en la métrica.

Acción

Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

34.60 Seleccione una línea de comandos o un archivo de comandos como entrada para el argumento `-scriptbased`. No puede seleccionar las dos opciones. (MON00064)

Causa

Los parámetros para métricas basadas en comandos no se usan correctamente en CLI

Acción

Seleccione una línea de comandos o un archivo de comandos como entrada para el argumento -scriptbased, no ambos.

34.61 La entrada no tiene el formato correcto para métricas basadas en comandos para el argumento siguiente: {0} (MON00065)

Causa

La entrada para métricas basadas en archivos de comandos no tiene el formato correcto.

Acción

Use el formato key1=value

34.62 Falta la entrada siguiente {0} para la métrica basada en componentes.
(MON00066)

Causa

La entrada para métricas basadas en archivos de comandos no tiene el formato correcto. Falta una de las entradas obligatorias.

Acción

CommandLine=<comando "indicador en cadena">|ScriptUpload=<nombre de archivo en ruta de acceso absoluta>

34.63 Falta el valor para el parámetro de entrada {0}. (MON00067)

Causa

Falta uno de los valores obligatorios en los parámetros de entrada.

Acción

Introduzca todos los parámetros de entrada necesarios.

34.64 No se puede recuperar el estado de la entidad gestionada. (MON00068)

Causa

No se puede recuperar el estado de la entidad gestionada.

Acción

Intente reiniciar el servidor que aloja el servicio de supervisión.

34.65 No se ha podido recuperar la jerarquía. (MON00069)

Causa

Puede que el servicio de supervisión esté inactivo.

Acción

Intente iniciar el servidor que aloja el servicio de supervisión.

34.66 Se ha producido un error al crear la métrica. (MON00070)

Causa

Puede que haya una excepción que provoca un error interno. Puede que la excepción se deba a un error de la consulta al crear la métrica.

Acción

Actualice y compruebe si se ha creado la métrica; si no, inténtelo de nuevo. Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

34.67 Se ha producido un error al eliminar la métrica. (MON00071)

Causa

Puede que haya una excepción que provoca un error interno. Puede que la excepción se deba a un error de la consulta al crear la métrica.

Acción

Actualice y compruebe si se ha eliminado la métrica; si no, inténtelo de nuevo. Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

34.68 No se ha podido recuperar la vigilancia para el nodo de topología. (MON00072)

Causa

Puede que la vigilancia no exista

Acción

Espere un poco, o intente volver a iniciar el servidor que aloja el servicio de supervisión.

34.69 `Error al consultar el InfoStore en relación con la imagen (MON00073)`

Causa

Puede que haya una excepción que provoca un error interno. Puede que la excepción se deba a un error de la consulta, usada para recuperar la imagen de un tipo de complemento en particular.

Acción

Consulte el registro del servidor Web para obtener información más detallada.

34.70 `Ya existe un reloj con el nombre especificado {0} (MON00074)`

Causa

Ya existe un reloj con el nombre especificado.

Acción

Use un nombre distinto para la vigilancia.

www.sap.com/contactsap

© 2014 SAP AG o una filial de SAP. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción o transmisión de cualquier parte de esta publicación, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de SAP AG. La información que aquí se incluye puede modificarse sin previo aviso.

Algunos productos de software comercializados por SAP AG y sus distribuidores contienen componentes de software con derechos de autor de otros proveedores de software. Las especificaciones de productos en cada país pueden ser diferentes.

Estos materiales los proporcionan SAP AG y sus empresas afiliadas ("SAP Group") con carácter informativo, sin declaración ni garantía de ningún tipo y SAP Group no se hace responsable de los errores u omisiones en dichos materiales. Las únicas garantías para los productos y servicios de SAP Group son aquellas especificadas en las cláusulas expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que aparezca en este documento debe interpretarse como garantía adicional. SAP y otros productos y servicios de SAP mencionados, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP AG en Alemania y en otros países.

Consulte <http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx> para obtener información y avisos adicionales sobre marcas comerciales.