



## Explication des messages d'erreur de la suite Business Intelligence

- SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite 4.1

2013-06-26

## Copyright

© 2013 SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Toute reproduction ou communication de la présente publication, même partielle, par quelque procédé et à quelque fin que ce soit, est interdite sans l'autorisation expresse et préalable de SAP AG. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées par SAP AG sans préavis. Certains logiciels commercialisés par SAP AG et ses distributeurs contiennent des composants logiciels qui sont la propriété d'éditeurs tiers. Les spécifications des produits peuvent varier d'un pays à l'autre. Elles sont fournies par SAP AG et ses filiales (« Groupe SAP ») uniquement à titre informatif, sans engagement ni garantie d'aucune sorte. Le Groupe SAP ne pourra en aucun cas être tenu responsable des erreurs ou omissions relatives à ces informations. Les seules garanties fournies pour les produits et les services du Groupe SAP sont celles énoncées expressément à titre de garantie accompagnant, le cas échéant, lesdits produits et services. Aucune des informations contenues dans ce document ne saurait constituer une garantie supplémentaire. SAP et tous les autres produits et services SAP mentionnés dans ce document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP AG en Allemagne ainsi que dans d'autres pays. Pour plus d'informations sur les marques déposées, voir <http://www.sap.com/france/about-sap/legal/copyright.epx>.

2013-06-26

# Table des matières

<b>Chapitre 1</b>	<b>Historique du document.....</b>	<b>53</b>
<b>Chapitre 2</b>	<b>Messages d'erreur relatifs à l'administration et à la sécurité.....</b>	<b>55</b>
2.1	Erreurs d'administration (ADM).....	55
2.2	Messages d'erreur de l'Assistant d'administration (ADW).....	55
2.3	Messages d'erreur relatifs au middleware de structure BIP (FWM).....	56
2.3.1	FWM 00001 à FWM 00012.....	56
2.3.2	FWM 01001 à FWM 01014.....	60
2.3.3	FWM 02001 à FWM 02137.....	63
2.3.4	FWM 03002 à FWM 03012.....	83
2.3.5	FWM 04002 à FWM 04038.....	86
2.3.6	FWM 05001 à FWM 05003.....	95
2.3.7	FWM 08001 à FWM 08006.....	96
2.3.8	FWM 10001 à FWM 10007.....	98
2.3.9	FWM 12001 à FWM 12013.....	99
2.3.10	FWM 14001 à FWM 14009.....	103
2.3.11	FWM 16001 à FWM 16005.....	106
2.3.12	FWM 17001 à FWM 17003.....	107
2.3.13	FWM 20030 à FWM 20032.....	108
2.3.14	FWM 22001 à FWM 22024.....	109
2.3.15	FWM 23000 à FWM 23066.....	112
2.3.16	FWM 24001.....	130
2.3.17	FWM 25001.....	131
2.4	Messages d'erreur relatifs aux serveurs de plateforme de BI (FWB).....	131
2.4.1	FWB 00001 - FWB 00999.....	132
2.4.2	FWB 01000 - FWB 01999.....	152
2.4.3	FWB 02000 - FWB 02999.....	153
2.4.4	FWB 06001 - FWB 06005.....	154
2.4.5	FWB 07001 - FWB 07004.....	155
2.5	Erreurs de sécurité (USR).....	156
2.5.1	Vous n'êtes pas autorisé à utiliser Designer. (USR0006).....	157

<b>Chapitre 3</b>	<b>Analysis, édition pour les erreurs OLAP.....</b>	<b>159</b>
3.1	AOC 00000 - 09999.....	159
3.1.1	Problème lors du remplacement de l'espace de travail d'origine. Réessayez ou utilisez l'option Enregistrer sous. (AOC00001).....	159
3.1.2	Pour des raisons inconnues, Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu enregistrer l'espace de travail. Essayez d'utiliser "Enregistrer sous" pour enregistrer l'espace de travail et assurez-vous que tous les champs d'entrées sont renseignés. Si ce problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00002).....	159
3.1.3	Analysis, édition pour OLAP n'a pas pu enregistrer l'espace de travail. Cette erreur peut avoir plusieurs causes possibles. Votre session est peut-être arrivée à expiration, le réseau a peut-être rencontré des problèmes ou le serveur Enterprise est peut-être hors connexion. Si le problème provient d'un délai d'expiration de session, votre espace de travail a probablement été enregistré dans votre dossier Favoris. Si ce problème persiste, déconnectez-vous, puis reconnectez-vous. (AOC00003).....	160
3.1.4	Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu ouvrir l'espace de travail. Celui-ci a été endommagé. Contactez votre administrateur. (AOC00005).....	160
3.1.5	Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu trouver l'espace de travail demandé. Il a peut-être été supprimé. (AOC00006).....	160
3.1.6	Une erreur s'est produite lors de la restauration de l'espace de travail. Contactez votre administrateur. (AOC00007).....	161
3.1.7	Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu enregistrer l'espace de travail. Le nom est manquant. Veuillez saisir un nom valide, puis réessayez. (AOC00008).....	161
3.1.8	Analysis, édition pour OLAP n'a pas pu enregistrer l'espace de travail. Le dossier de l'espace de travail est manquant. Veuillez sélectionner un dossier valide, puis réessayez. (AOC00009).....	161
3.1.9	Vous n'avez pas l'autorisation d'enregistrer dans ce dossier. Contactez votre administrateur si cette autorisation doit être activée. (AOC00011).....	161
3.1.10	Une erreur s'est produite lors de la tentative d'extraction des connexions à partir du serveur de la plateforme Business Intelligence. Contactez un administrateur afin de vous assurer que le serveur est en cours d'exécution. (AOC00012).....	162
3.1.11	Une erreur s'est produite lors de la tentative d'extraction des connexions. Toutes les connexions n'étaient pas disponibles. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00013).....	162
3.1.12	Vous n'avez pas la permission requise pour exécuter l'action demandée. Contactez votre administrateur système pour obtenir de l'aide. (AOC00018).....	162
3.1.13	Aucune connexion OLAP n'est disponible. Il se peut qu'aucune connexion n'ait été définie dans la Central Management Console ou vous ne disposez peut-être pas de droits suffisants pour visualiser les connexions existantes. Pour en savoir plus, contactez votre administrateur. (AOC00020).....	162
3.1.14	Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu effectuer la dernière action. Veuillez réessayer. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00021).....	163
3.1.15	Analysis, édition pour OLAP n'a pas pu supprimer "{0}". L'analyse a perdu sa connexion au serveur OLAP. L'espace de travail doit être fermé, puis rouvert pour rétablir la connexion. (AOC00022).....	163
3.1.16	Une erreur s'est produite lors de l'extraction des paramètres de rapport. Retentez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00023).....	164

3.1.17	L'opération demandée a échoué car le client Analysis, édition pour OLAP ne peut accéder au service MDAS. Retentez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00040).....	164
3.1.18	Une erreur s'est produite dans le service MDAS lors du traitement d'une requête de Analysis, édition pour OLAP. Retentez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00041).....	164
3.1.19	Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu ouvrir de connexion. Vérifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis réessayez. Vérifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis réessayez. Si ce problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00044).....	164
3.1.20	Une erreur s'est produite dans le service MDAS lors du traitement d'une requête de Analysis, édition pour OLAP, car elle engendre un état non valide. Cette erreur peut provenir d'une tentative visant à placer toutes les hiérarchies sur le même axe. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00045).....	165
3.1.21	Une erreur s'est produite dans le service MDAS lors du traitement d'une requête de Analysis, édition pour OLAP, en raison d'un conflit de hiérarchie. Ce conflit peut provenir d'une tentative visant à placer deux hiérarchies s'excluant mutuellement sur le même axe. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00046).....	165
3.1.22	L'opération demandée a échoué car la requête résultante a dépassé le nombre maximal de cellules de données autorisées. Contactez votre administrateur pour modifier la limite maximale de cellules de données pour le service MDAS dans la CMC. (AOC00047).....	166
3.1.23	Ce membre ne peut pas être supprimé car cela aurait pour résultat qu'aucun membre ne serait sélectionné pour cette hiérarchie. Utilisez le panneau de tâche de filtrage par membre pour ajuster la sélection de la hiérarchie. (AOC00048).....	166
<b>Chapitre 4</b>	<b>Messages d'erreur relatifs aux serveurs BIP (FWR).....</b>	<b>167</b>
4.1	FWR 000001 à FWR 000007.....	167
4.1.1	_a_ Une erreur interne s'est produite. Veuillez contacter votre administrateur système. (FWR 000001)_z_.....	167
4.1.2	_a_ Il manque une valeur pour la propriété {0}. (FWR 000002)_z_.....	167
4.1.3	_a_ La propriété {0} comporte une valeur non valide de {1}. (FWR 000003)_z_.....	168
4.1.4	_a_ L'argument {0} comporte une valeur non valide de {1}. (FWR 000004)_z_.....	168
4.1.5	_a_ Une erreur s'est produite lors de la désérialisation d'un objet. (FWR 000005)_z_.....	168
4.1.6	_a_ Une erreur s'est produite lors de la désérialisation d'une propriété {0}. (FWR 000006)_z_.....	168
4.1.7	_a_ La valeur de {0} doit se trouver dans la plage comprise entre {1} et {2}. (FWR 000007)_z_.....	169
4.2	FWR 100001 à FWR 100002.....	169
4.2.1	Erreur interne. Veuillez contacter votre administrateur système. (FWR 100001).....	169
4.2.2	Erreur de mémoire insuffisante. Veuillez contacter votre administrateur système. (FWR 100002).....	169
<b>Chapitre 5</b>	<b>Messages d'erreur relatifs à Crystal Reports Server (CRS).....</b>	<b>171</b>
5.1	CRS 200001 à CRS 200005.....	171
5.1.1	Erreur interne. Veuillez contacter votre administrateur système. (CRS 200001).....	171
5.1.2	Erreur de mémoire insuffisante. Veuillez contacter votre administrateur système. (CRS 200002).....	171

5.1.3	La requête a échoué car l'utilisateur n'a pas d'autorisation pour : {0}. (CRS 200003).....	172
5.1.4	Une modification non prise en charge au moment de l'exécution a été détectée. Impossible d'ajouter un contenu spécifique au moment de l'exécution. (CRS 200004).....	172
5.1.5	Impossible d'explorer en avant. (CRS 200004) (CRS 200005).....	172
5.2	CRS 300001 à CRS 300024.....	172
5.2.1	Erreur interne. Veuillez contacter votre administrateur système. (CRS 300001).....	173
5.2.2	{0} (CRS 300002).....	173
5.2.3	{0} (CRS 300003).....	173
5.2.4	Erreur lors de l'écriture du rapport exporté sur le disque. (CRS 300004).....	173
5.2.5	Erreur lors de la communication avec BOE : {0} (CRS 300005).....	173
5.2.6	Echec du traitement des travaux ScopeBatch. (CRS 300006).....	174
5.2.7	Echec du traitement des alertes de la règle de livraison générale. (CRS 300007).....	174
5.2.8	Echec de livraison du document vers la destination. (CRS 300008).....	174
5.2.9	Impossible de trouver le champ cible de personnalisation : {0} dans le rapport. (CRS 300009).....	174
5.2.10	Impossible de faire correspondre la valeur du profil BOE avec le champ de paramètre non-chaîne : {0} (CRS 300010).....	175
5.2.11	Impossible de faire correspondre une expression de profil avec un champ de paramètre : {0} (CRS 300011).....	175
5.2.12	Champs de paramètre : {0} ne sont pas facultatifs. Impossible de ne pas définir de valeur. (CRS 300012).....	175
5.2.13	Champs de paramètre : {0} n'autorisent pas plusieurs valeurs. (CRS 300013).....	175
5.2.14	Champs de paramètre : {0} sont en cours d'utilisation et requièrent une valeur. (CRS 300014).....	176
5.2.15	Champs de paramètre : {0} n'autorisent pas de valeurs nulles. (CRS 300015).....	176
5.2.16	Le document source de publication ne comporte pas de données enregistrées, or des données enregistrées sont requises. (CRS 300016).....	176
5.2.17	Impossible de convertir le type de valeur de profil en type de champ de rapport pour le champ : {0} (CRS 300017).....	176
5.2.18	Personnalisation des paramètres de données : {0} peut entraîner une diminution des performances en créant potentiellement l'actualisation d'1 base de données par destinataire. (CRS 300018).....	177
5.2.19	Impossible de personnaliser les paramètres de groupe booléen : {0}. La personnalisation d'un paramètre dans un groupe booléen n'est pas prise en charge. (CRS 300019).....	177
5.2.20	L'utilisateur n'est pas autorisé à imprimer le document. (CRS 300020).....	177
5.2.21	L'utilisateur n'est pas autorisé à télécharger le document. Il est uniquement autorisé à planifier vers l'emplacement par défaut d'Entreprise et vers les destinations de la boîte de réception. (CRS 300021).....	177
5.2.22	Echec de planification d'un rapport multilingue. (CRS 300022).....	178
5.2.23	Echec de déclenchement d'une alerte dans le rapport. (CRS 300023).....	178
5.2.24	Impossible d'exécuter la publication parce que le document est basé sur une couche sémantique avec une sécurité spécifique à l'utilisateur et que la publication n'utilise pas le mode d'éclatement par destinataire. (CRS 300024).....	178
<b>Chapitre 6</b>	<b>Messages d'erreur relatifs à l'accès aux données.....</b>	<b>179</b>
6.1	Messages d'erreur relatifs à la base de données (DA).....	179

6.1.1	Erreur de connexion ou d'ordre SQL. (DA0005).....	179
6.1.2	La colonne BLOB ne peut extraire plus d'une ligne. (DA0009).....	180
6.1.3	Certains objets de l'univers sont manquants ou équivoques. La requête ne peut être exécutée sur cet univers. (DA0010).....	180
6.2	Messages d'erreur relatifs au fournisseur de données (DMA).....	180
6.2.1	Nom de hiérarchie incorrect (DMA0002).....	181
6.2.2	Echec de l'exportation. (DMA0005).....	181
6.2.3	La modification de ce fournisseur de données implique l'installation d'un nouveau composant BusinessObjects qui n'a pas été installé sur votre poste. Veuillez contacter votre administrateur système. (DMA0006).....	182
6.2.4	Les fournisseurs de données suivants n'ont pas été correctement actualisés (DMA0007)....	183
6.2.5	Une variable n'a pas permis l'actualisation du fournisseur de données. (DMA0008).....	183
6.3	Messages d'erreur relatifs aux fichiers (DPP).....	183
6.3.1	Impossible d'ouvrir le fichier. (DPP0001).....	184
6.3.2	Vous n'êtes pas autorisé à utiliser cette procédure stockée. (DPP0002).....	184
6.4	Messages d'erreur relatifs à la connexion (DPQ).....	184
6.4.1	La connexion n'est pas définie. (DPQ0001).....	185
6.4.2	Le serveur ne répond pas. (DPQ0003).....	185
6.4.3	Problème de connexion (DPQ0005).....	185
6.4.4	Inexistant. (DPQ0006).....	186
6.5	Messages d'erreur relatifs aux procédures stockées (DPS).....	186
6.5.1	Cette procédure stockée a été supprimée. (DPS0001).....	187
6.5.2	Vous n'êtes pas autorisé à utiliser cette procédure stockée (DPS0002).....	187
6.6	Messages d'erreur SQL (QPF).....	187
6.6.1	"Select" est la seule commande SQL autorisée (QPF0001).....	188
6.7	Messages d'erreur de la requête SQL (QP).....	188
6.7.1	Erreur lors de la génération du SQL. (QP0001).....	188
6.7.2	Erreur de mémoire interne lors de la génération du SQL. (QP0002).....	188
6.7.3	Erreur de mémoire lors de la génération du SQL. (QP0003).....	189
6.7.4	Combinaison incompatible d'objets. (QP0004).....	189
6.7.5	Incohérence des jointures externes. (QP0005).....	189
6.7.6	Produit cartésien non autorisé. (QP0006).....	189
6.7.7	Aucune table associée à la requête. (QP0007).....	190
6.7.8	Référence à une table inexistante. (QP0008).....	190
6.7.9	L'un des objets de la requête est incorrect. (QP0009).....	190
6.7.10	L'une des propriétés de la requête est incorrecte. (QP0010).....	191
6.7.11	Fichier .PRM introuvable. (QP0011).....	191
6.7.12	Produit cartésien résultant d'une condition complexe. (QP0013).....	191
6.7.13	Boucle dans une condition complexe. (QP0014).....	191
6.7.14	Requête trop complexe. L'une des sous-requêtes contient des objets incompatibles. (QP0015).....	192
6.7.15	Le serveur ne répond pas. (QP0016).....	192

6.7.16	Les colonnes de la clause SELECT ne correspondent pas aux objets du résultat. (QP0017).....	192
6.7.17	Erreur de syntaxe dans une variable. (QP0018).....	193
6.7.18	Vous n'avez pas le droit d'utiliser l'objet. (QP0019).....	194
6.7.19	La résolution de navigation agrégée a échoué. (QP0020).....	194
6.7.20	Condition ambiguë sur un indicateur. Supprimez-la ou annulez votre périmètre d'analyse. (QP0021).....	195
6.7.21	Vous ne pouvez créer un onglet qu'après y avoir inséré au moins un objet du résultat. (QP0022).....	195
6.7.22	Impossible de combiner des sous-requêtes. (QP0023).....	195
6.7.23	Vous ne pouvez pas supprimer cette requête. Supprimez d'abord la condition. (QP0025).....	195
6.7.24	Certains objets obsolètes ont été supprimés de la requête. (QP0027).....	196
<b>Chapitre 7</b>	<b>Messages d'erreur relatifs à la fédération de données (DFA).....</b>	<b>197</b>
7.1	Pilote de fédération de données introuvable. (DFA 0003).....	197
7.2	Un problème s'est produit lors de l'accès aux métadonnées pour les catalogues. (DFA 00010).....	197
7.3	Impossible d'extraire les propriétés du pilote pour l'URL : "{0}" (DFA 0030).....	197
7.4	Une erreur interne s'est produite. (DFA 20001).....	198
7.5	Un problème s'est produit lors de l'accès aux métadonnées pour les catalogues. (DFA 30001).....	198
7.6	Impossible de se connecter au serveur hébergeant le service de fédération de données. (DFA 40001).....	198
7.7	Pilote de fédération de données introuvable. (DFA 40002).....	198
7.8	Impossible d'extraire les propriétés du pilote pour l'URL : "{0}" (DFA 40003).....	199
7.9	Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'ID de connexion. (DFA 40004).....	199
7.10	Une erreur s'est produite lors de l'explication de la requête dans le moteur de recherche de fédération de données. (DFA 50001).....	199
7.11	La liste des fonctions ne peut pas être extraite du service de fédération de données. (DFA 50002).....	199
7.12	Une erreur s'est produite lors de l'exécution de la requête sur le moteur de recherche de fédération de données. (DFA 50003).....	200
7.13	Une erreur s'est produite lors de l'exécution d'une requête XPath dans le fichier de résultats XML renvoyé par le service de fédération de données. (DFA 50004).....	200
7.14	Une erreur s'est produite lors de l'analyse du fichier XML renvoyé par le service de fédération de données. (DFA 50005).....	200
7.15	Une erreur s'est produite lors de la préparation d'une requête. (DFA 50006).....	200
7.16	Impossible d'accéder aux propriétés du système. (DFA 60001).....	201
7.17	Une erreur s'est produite lors de l'annulation d'une requête. (DFA 50007).....	201
7.18	Trop de lignes à afficher. Le nombre maximum autorisé est '999'. (DFA 50008).....	201
7.19	Impossible de réinitialiser la configuration pour le connecteur '{0}'. (DFA 60002).....	201
7.20	Impossible d'accéder à la configuration pour le connecteur '{0}'. (DFA 60003).....	202
7.21	Impossible d'actualiser la configuration pour le connecteur '{0}'. (DFA 60004).....	202



7.22	Impossible d'exécuter une commande ping pour le connecteur '{0}'. (DFA 60005).....	202
7.23	Impossible d'accéder aux fonctionnalités du connecteur '{0}'. (DFA 60006).....	202
7.24	Impossible d'extraire les statistiques du service de fédération de données. (DFA 70001).....	203
7.25	Impossible d'actualiser les statistiques. (DFA 70002).....	203
7.26	Impossible d'accéder aux paramètres système. (DFA 80002).....	203
7.27	Impossible d'accéder aux paramètres de session. (DFA 80003).....	203
7.28	Impossible d'accéder aux paramètres de démarrage. (DFA 80004).....	204
7.29	Impossible d'actualiser le paramètre système '{0}'. (DFA 80005).....	204
7.30	Impossible d'actualiser le paramètre de session '{0}'. (DFA 80006).....	204
7.31	Impossible de restaurer la valeur par défaut des paramètres système. (DFA 80007).....	204
<b>Chapitre 8</b>	<b>Messages d'erreur relatifs à l'échange de documents et d'univers.....</b>	<b>205</b>
8.1	Messages d'erreur de catégorie (CAT).....	205
8.1.1	Le nom de la catégorie contient des caractères incorrects. Les caractères admis sont : (CAT0001).....	205
8.2	Messages d'erreur relatifs à l'échange de documents (DX).....	205
8.2.1	Impossible de générer le fichier temporaire. (DX0001).....	206
8.2.2	Le fichier ne sera pas sécurisé sur votre poste de travail. (DX0002).....	206
8.2.3	Fichier RSS inaccessible. (DX0003).....	206
8.2.4	Utilisation d'un SQL erroné. (DX0004).....	207
8.2.5	Erreur au cours de l'importation. (DX0005).....	207
8.2.6	Erreur au cours de l'importation. (DX0007).....	207
8.2.7	Erreur inconnue survenue lors de l'importation de <document>. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0009).....	208
8.2.8	Impossible de fermer <document>. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0010).....	208
8.2.9	Impossible de créer le fichier associé à <document>. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0011).....	209
8.2.10	Impossible de supprimer le fichier antérieur. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0012).....	209
8.2.11	Impossible d'écrire <document>. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0014).....	210
8.2.12	Le fichier ne peut pas être supprimé. (DX0017).....	210
8.2.13	Le nom du fichier n'est pas compatible avec votre plateforme de travail. Modifiez-le. (DX0018).....	210
8.2.14	Vous avez demandé l'exportation du fichier sécurisé <nom_document>. Vous n'êtes pas autorisé à effectuer ce type d'action sur ce fichier. L'exportation de <document> n'a pas été effectuée. (DX0022).....	211
8.2.15	Erreur inconnue survenue lors de l'exportation de <document>. Exportation interrompue. <document> n'a pas été exporté. (DX0024).....	211
8.2.16	Erreur liée à la base de données survenue au cours de l'exportation de <document>. Exportation interrompue. <document> n'a pas été exporté. (DX0025).....	211

8.2.17	Interruption de l'exportation de <document> : exportation interrompue. <document> n'a pas été exporté. (DX0026).....	212
8.2.18	Impossible d'ouvrir le fichier associé à <document>. <document> n'a pas été exporté. (DX0027).....	212
8.2.19	Impossible de charger la dll. Vérifiez l'installation de Microsoft Exchange. (DX0037).....	213
8.2.20	Impossible d'ouvrir le fichier associé à <document>. (DX0040).....	213
8.2.21	Impossible d'envoyer le message. (DX0041).....	213
8.2.22	Impossible d'afficher les propriétés du document. (DX0044).....	214
8.2.23	Erreur de base de données (DX0045).....	214
8.2.24	La connexion au domaine document a échoué. (DX0046).....	214
8.2.25	Une version de BusinessObjects plus récente est nécessaire pour importer ce document. (DX0047).....	215
8.2.26	La suppression du document a échoué. (DX 00050).....	215
8.3	Messages d'erreur relatifs à l'échange d'univers (UX).....	215
8.3.1	UX0001 - UX0019.....	215
8.3.2	UX0020 - UX0039.....	218
8.3.3	UX0040 - UX0049.....	221
8.3.4	UX0050 - UX0059.....	226
8.3.5	UX0060 - UX0071.....	229
<b>Chapitre 9</b>	<b>Erreurs de l'application Enterprise.....</b>	<b>235</b>
9.1	Erreurs Enterprise Applications - SAP (EAS).....	235
9.1.1	EAS 10001 - 10010.....	235
9.1.2	EAS 30001.....	238
<b>Chapitre 10</b>	<b>Messages d'erreur relatifs au Client Framework de la plateforme de BI (FWC) .....</b>	<b>239</b>
10.1	(FWC 00001) The embedToken URL parameter is invalid or is being encrypted with a password not matching the logon.embed.secret setting.....	239
10.2	(FWC 00002) The required option, {0}, is missing from {1}. .....	239
10.3	(FWC 00003) The option {0} configured in file {1} has an invalid value. ....	239
10.4	(FWC 00004) <reserved> .....	240
10.5	(FWC 00005) The embedToken URL parameter has expired according to the configuration logon.embed.timeout option in the global.properties file. ....	240
10.6	(FWC 00006) The portal encountered an internal error while processing the embedToken. ..	240
10.7	(FWC 00007) The required embedSecret parameter is not configured. It needs to be set to the same value as the logon.embed.secret option configured in BOE.war. ....	241
10.8	(FWC 00008) The portal encountered an internal error while processing the embedToken. ..	241
10.9	(FWC 00009) The EmbedSecret property is not configured in the system with alias: {0}. ....	241
<b>Chapitre 11</b>	<b>Erreurs de publication (FBE).....</b>	<b>243</b>
11.1	FBE 40000 - 49999.....	243

11.1.1	La méthode {0} a été appelée avec le paramètre {1} défini à la valeur nulle. Vous devez initialiser ce paramètre. (FBE42001).....	243
11.1.2	Le plug-in de post-traitement ayant la classe {0} est introuvable. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE42003).....	243
11.1.3	Impossible de télécharger les fichiers de l'artefact. Le FRS est-il disponible et les autorisations d'accès aux fichiers sont-elles correctement configurées ? (FBE42008).....	244
11.1.4	Le plug-in OnPostProcessPersonalizedDocs de la publication n'est pas défini pour le format de fusion (CeMergedFormat) : {0}. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE 42009).....	244
11.1.5	Une erreur d'E/S s'est produite lors de la fusion des artefacts dans le fichier zip {0}. Les droits d'accès au fichier sont-ils correctement configurés ? (FBE42014).....	244
11.1.6	Une instance de publication avec l'ID {0} est déjà en cours de traitement et ne peut pas être redémarrée tant que l'exécution initiale n'est pas terminée. (FBE42016).....	245
11.1.7	L'expression de règle de livraison générale est vide. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE42017).....	245
11.1.8	Le document de règle de livraison générale identifié par le CUID {0} n'est pas valide. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 42018).....	245
11.1.9	La publication dotée de l'ID {0} comporte un document source inaccessible. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE42033).....	245
11.1.10	Le document ayant l'ID {0} ne peut pas être traité avec cette publication, car il n'utilise pas l'interface IPublicationInfo. (FBE42034).....	246
11.1.11	Le moteur de rapport Business Objects n'a pas pu gérer le type de rapport spécifié {0}. (FBE42042).....	246
11.1.12	Impossible de trouver le document statique ayant le CUID {0} lors de la distribution. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE42044).....	246
11.1.13	Impossible de trouver l'artefact de publication avec l'ID {0} au cours de la distribution. (FBE42045).....	247
11.1.14	Impossible de trouver le plug-in de destination ayant le ProgID {0}. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE42046).....	247
11.1.15	Impossible de trouver le dernier destinataire traité {0} dans les données renvoyées par le fournisseur de données. Si des modifications ont été apportées à la base de données depuis la dernière exécution, vous devez replanifier la publication. (FBE42048).....	247
11.1.16	Le plug-in de post-distribution ayant la classe {0} n'a pas pu être exécuté. Avez-vous configuré correctement votre plug-in ? (FBE42049).....	247
11.1.17	Impossible de fusionner les documents MHTML. (FBE42050).....	248
11.1.18	Impossible de trouver la partie HTML du document MHTML. (FBE42051).....	248
11.1.19	Impossible de trouver une valeur de profil valide dans l'utilisateur/groupe principal identifié par l'ID {0} pour le profil ayant l'ID {1}. (FBE42052).....	248
11.1.20	La planification du document de règle de livraison générale a échoué. (FBE42055).....	248
11.1.21	Impossible de planifier le document ayant l'ID {0} pour la publication ayant l'ID {1} en raison de droits d'accès insuffisants au document source. (FBE42056).....	249
11.1.22	Impossible de trouver une expression de filtre de profil pour le type de document "{0}" pour l'ID utilisateur ou de groupe ID {1} et l'ID de profil {2}. Vérifiez que votre administrateur a défini une expression de filtre pour le type de document "{0}" dans le profil de la CMC. (FBE42057).....	249

11.1.23	Impossible de télécharger les documents MHTML. Veuillez contacter l'administrateur pour vérifier le bon fonctionnement du Central Management Server, ainsi que de l'Input File Repository Server et de l'Output File Repository Server. (FBE42058).....	249
11.1.24	Impossible de télécharger les journaux administratifs vers CMS : {0} (FBE42059).....	250
11.1.25	Le nom d'un utilisateur Enterprise "{1}" a été spécifié pour le destinataire dynamique "{0}", mais aucun utilisateur Enterprise portant ce nom d'utilisateur n'existe. (FBE42060).....	250
11.1.26	Plusieurs noms d'utilisateurs Enterprise ont été spécifiés pour le destinataire dynamique doté de l'ID "{0}". Un seul nom d'utilisateur Enterprise doit être spécifié par destinataire dynamique. (FBE42061).....	250
11.1.27	Une tâche a été interrompue inopinément au cours du traitement de la publication dotée de l'ID {0}. (FBE42062).....	251
11.1.28	Impossible de trouver une instance de service pour le processus du document doté de l'ID "{0}", du nom "{1}", et de type "{2}". (FBE42063).....	251
11.1.29	Le service ayant l'ID "{0}", Nom "{1}" hébergé sur le serveur avec l'ID "{2}" ne spécifie pas la propriété maxJobs. (FBE42064).....	251
11.1.30	Les hôtes du service sont introuvables pour le service portant l'ID "{0}" et le nom "{1}". (FBE42066).....	251
11.1.31	La requête du moniteur d'état concernant le statut de la tâche n'a renvoyé aucun résultat pour la tâche portant l'ID "{0}". L'objet a-t-il été supprimé ? (FBE42067).....	252
11.2	FBE 60000 - 69999.....	252
11.2.1	Impossible de trouver le service InfoStore. Votre CMS a-t-il été démarré et correctement configuré ? (FBE 60002).....	252
11.2.2	Une exception SDK a été décelée. Votre CMS a-t-il été démarré et correctement configuré ? (FBE 60003).....	252
11.2.3	Impossible de déterminer l'ID de demandeur de publication dans l'instance de publication '{0}' (ID {1}) - impossible de poursuivre le traitement ! Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE 60004).....	252
11.2.4	Echec de la distribution vers la destination {0}. Destinataire {1}, périmètre du document {2}. {3} (FBE 60013).....	253
11.2.5	Impossible de trouver des documents distribuables dans le ScopeBatch ayant l'ID {0}. Vérifiez la configuration de votre publication et assurez-vous que le CMS a été démarré. (FBE 60016).....	253
11.2.6	Type de destination non pris en charge : {0}. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60019).....	253
11.2.7	Impossible d'exécuter les gestionnaires d'événements de post-distribution dans le ScopeBatch ayant le SI_ID {0}. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60022).....	254
11.2.8	Impossible de trouver un document statique ayant l'ID {0} pour le ScopeBatch ayant l'ID {1}, périmètre {2}. (FBE 60025).....	254
11.2.9	Impossible de trouver un document de publication avec l'ID de document source {0}, le format {1} pour le ScopeBatch ayant l'ID {2} et le périmètre {3}. (FBE 60026).....	254
11.2.10	Configuration non valide pour le plug-in : {0}. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60027).....	255
11.2.11	Echec de l'exécution du plug-in de post-distribution {0} pour le ScopeBatch {1} [destinataires "{2}" à "{3}"]. (FBE 60029).....	255

11.2.12	Impossible d'accorder les droits de visualisation/d'affichage de l'instance sur l'artefact doté de l'ID {0} pour l'objet ScopeBatch doté de l'ID {1}. Tout est-il correctement configuré ? (FBE 60033).....	255
11.2.13	Impossible de trouver des documents distribuables dans le ScopeBatch ayant l'ID {0} et le périmètre {1}. (FBE 60034).....	255
11.2.14	Impossible de fournir l'artefact car vous ne disposez pas du droit "S'abonner aux publications" sur le destinataire Enterprise \"{0}\" (id {1}). Contactez l'administrateur de la plateforme BusinessObjects Business Intelligence pour obtenir ce droit. (FBE 60036).....	256
11.2.15	En attente de la fin du travail de distribution. ID du travail :%1, nom :%2, type :%3 à l'état %4 (FBE 60037).....	256
11.2.16	Aucune adresse A ou Cc dans les options SMTP. La livraison d'un message électronique sans adresse échouera. L'adresse A ou Cc doit inclure une adresse électronique ou l'espace réservé %SI_EMAIL_ADDRESS%. (FBE 60038).....	256
11.2.17	Tentative de remplacement d'un espace réservé %SI_EMAIL_ADDRESS%, mais l'adresse électronique du destinataire \"{0}\" est vide ou manquante. (FBE 60039).....	257
11.2.18	Nettoyage de l'ensemble de portée et des artefacts ignoré car l'audit est activé. (FBE 60040).....	257
11.2.19	Impossible de télécharger les documents MHTML. Veuillez contacter l'administrateur pour vérifier le bon fonctionnement du Central Management Server, ainsi que de l'Input File Repository Server et de l'Output File Repository Server. (FBE 60041).....	257
11.2.20	Expression non valide {0} définie pour le document de règle de livraison générale ayant l'ID {1}. La vérification de la règle de livraison générale ne peut pas continuer. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60100).....	257
11.2.21	Le document de règle de livraison générale de publication ayant l'ID {0} n'est pas valide. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60101).....	258
11.2.22	Impossible de planifier le document de règle de livraison générale ayant l'ID {0} : {1} (FBE 60105).....	258
11.2.23	Impossible d'interroger le document de règle de livraison générale ayant l'ID {0}. (FBE 60106).....	258
11.2.24	En attente de la fin du travail de règle de livraison générale. ID du travail :%1, nom :%2, type :%3 à l'état %4 (FBE 60107).....	259
11.2.25	Echec du plug-in de post-traitement. Impossible d'instancier la classe de plug-in {0}. (FBE 60208).....	259
11.2.26	Le service de publication n'est pas démarré ou a été redémarré pendant l'exécution du travail de publication. (FBE 60211).....	259
11.2.27	Les publications Webl prennent uniquement en charge les méthodes d'éclatement de type "une extraction de base de données pour tous les destinataires" et "une extraction de base de données par destinataire". (FBE 60212).....	259
11.2.28	La publication fait référence à l'objet de profil avec ID {0} qui n'existe plus dans le système. (FBE 60213).....	260
11.2.29	Impossible de trouver un document statique ayant l'ID {0} pour le ScopeBatch ayant l'ID {1}, périmètre {2}. (FBE 60216).....	260
11.2.30	Impossible de trouver un document de publication avec l'ID de document source {0}, le format {1} pour le ScopeBatch ayant l'ID {2} et le périmètre {3}. (FBE 60217).....	260
11.2.31	L'artefact du plug-in {0} doté de l'ID {1} pour le ScopeBatch ayant l'ID {2} ne précise aucune destination. (FBE 60218).....	261
11.2.32	Un artefact {0} doté de l'ID {1} pour le ScopeBatch ayant l'ID {2} ne contient pas suffisamment d'informations à distribuer. (FBE 60219).....	261

11.2.33	Erreur d'extraction des objets du document pour le ScopeBatch doté de l'ID {0}. (FBE 60220).	261
11.2.34	Un mode d'éclatement non pris en charge a été sélectionné pour cette publication. (FBE 60224).	262
11.2.35	{0} publications ne prennent pas en charge la méthode d'éclatement "Une extraction de base de données pour tous les destinataires". (FBE 60225).	262
11.2.36	{0} publications ne prennent pas en charge la méthode d'éclatement "Une extraction de base de données pour chaque lot de destinataires". (FBE 60226).	262
11.2.37	{0} publications ne prennent pas en charge la méthode d'éclatement "Une extraction de base de données par destinataire". (FBE 60227).	262
11.2.38	{0} publications ne prennent pas en charge la méthode d'éclatement sélectionnée. (FBE 60228).	263
11.2.39	Impossible d'exécuter la redistribution pour les utilisateurs/groupes principaux {0}, car il ne s'agit pas des destinataires initiaux des publications. (FBE 60314).	263
11.2.40	Impossible d'exécuter la redistribution pour les destinataires dynamiques {0}, car il ne s'agit pas des destinataires initiaux des publications. (FBE 60315).	263
11.2.41	Impossible de trouver une expression de filtre de profil pour le type de document "{0}" pour l'utilisateur ou le groupe '{1}' (ID : {2}) et le profil '{3}' (ID : {4}). Vérifiez que votre administrateur a défini une expression de filtre pour le type de document "{0}" dans le profil de la CMC. (FBE 60317).	263
11.2.42	L'utilisateur ayant planifié la publication ne dispose pas du droit de visualisation sur l'utilisateur ou le groupe principal destinataire de l'entreprise doté de l'ID {0}. (FBE 60318).	264
11.2.43	L'utilisateur ayant planifié la publication ne dispose pas du droit de visualisation sur l'utilisateur ou le groupe principal destinataire de l'entreprise exclu doté de l'ID {0}. (FBE 60319).	264
11.2.44	L'utilisateur ayant planifié la publication ne dispose pas du droit de visualisation sur le profil portant l'ID {0}. (FBE 60320).	265
11.2.45	L'utilisateur ayant planifié la publication ne dispose pas du droit de visualisation sur le groupe doté de l'ID {0} qui est un groupe parent du groupe principal '{1}' (ID {2}). Les valeurs de profil provenant de ce groupe et de ses groupes parents ne seront pas appliquées. (FBE 60321).	265
11.2.46	La limite de {0} destinataires par publication a été atteinte. L'utilisateur {1} avec l'ID {2} n'a pas été traité. (FBE 60322).	265
11.2.47	Impossible de redistribuer l'instance de publication ayant l'ID {0}, car les artefacts n'ont pas été livrés à l'emplacement par défaut d'Enterprise. (FBE 60323).	266
11.2.48	Impossible de trouver la publication ayant pour SI_ID {0} et/ou le ScopeBatch ayant pour SI_ID {1}. Votre publication est-elle correctement configurée et le CMS a-t-il été démarré ? (FBE 60400).	266
11.2.49	Une exception a été décelée lors du post-traitement. (FBE 60401).	266
11.2.50	Impossible d'extraire le questionnaire d'événements de la publication de post-traitement (le post-traitement sera ignoré). (FBE 60402).	266
11.2.51	Aucun périmètre n'a été trouvé dans le ScopeBatch ayant pour SI_ID {0}. Tout est-il correctement configuré ? (FBE 60404).	267
11.2.52	Echec du plug-in de post-traitement. La classe de plug-in {0} a renvoyé une exception. (FBE 60405).	267
11.2.53	La classe de plug-in de post-traitement {0} a renvoyé un ensemble d'objets info null ou aucun objet info. (FBE 60406).	267

11.2.54	Impossible de trouver un plug-in de post-traitement correspondant au nom de classe spécifié : {0}. (FBE 60408).....	268
11.2.55	Un artefact généré par un plug-in a été créé, qui n'implémente pas IPublicationInfo. Il est possible que cet artefact ne soit pas correctement distribué : titre = '{0}', type = '{1}' (FBE 60409).....	268
11.2.56	Une exception a été décelée lors de la validation des artefacts générés par plug-in créés par la classe de plug-in de post-traitement {0}. (FBE 60410).....	268
11.2.57	Une exception a été décelée lors de la création d'un artefact généré par plug-in ayant pour progID {0} pour la classe de plug-in de post-traitement {1}. (FBE 60411).....	268
11.2.58	Une exception s'est produite lors de la tentative d'extraction des documents d'artefact et statiques de ce contexte : ScopeBatch = {0}, Destination = {1}, Classe de plug-in = {2} (FBE 60412).....	269
11.2.59	Une exception s'est produite lors de la tentative de tri des documents d'artefact et statiques (selon l'ordre des documents source) de ce contexte : ScopeBatch = {0}, Destination = {1}, Classe de plug-in = {2} (FBE 60413).....	269
11.2.60	Une exception est survenue lors de la tentative d'extraction des documents source de la publication. (FBE 60414).....	269
11.2.61	Le post-traitement ignore le document de niveau de périmètre avec le SI_ID : {0} qui n'était pas répertorié comme document source dans la publication. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60415).....	269
11.2.62	La planification du travail de document "{2}" (ID : {0}) a échoué : {1} (FBE 60502).....	270
11.2.63	Il n'existe aucun document planifiable dans la publication. (FBE 60503).....	270
11.2.64	La liste de documents des publications contient une valeur vide. Tout est-il correctement configuré ? (FBE 60504).....	270
11.2.65	Le document '{0}' n'est pas un document de publication valide et ne pourra pas être publié. (FBE 60505).....	271
11.2.66	Impossible d'ajouter des mappages de champs de document dans le document cible. Tout est-il correctement configuré ? (FBE 60506).....	271
11.2.67	Le document '{0}' ne possède pas exactement 1 instance contenant des informations d'état (la valeur est égale à 0, est supérieure à 1 ou n'a pas pu être extraite). (FBE 60507).....	271
11.2.68	En attente de la fin du travail de planification. ID du travail : %1, nom : %2, type : %3 à l'état %4 (FBE 60509).....	272
11.2.69	Avertissement lors de l'exécution du travail de document "{0}" (id {1}) : {2} (FBE 60510).....	272
11.2.70	Erreur lors du traitement du document "{0}" (id {1}) : {2} (FBE 60512).....	272
11.2.71	Avertissement lors du traitement du document "{0}" (id {1}) : {2} (FBE 60513).....	272
11.2.72	Impossible de lancer le traitement des documents en raison de paramètres non valides (FBE 60600).....	273
11.2.73	Le type de plug-in {0} n'a pas pu être traité pour la publication (FBE 60601).....	273
11.2.74	{0} exception, message : {1} (FBE 60602).....	273
<b>Chapitre 12</b>	<b>Messages d'erreur relatifs à l'interface utilisateur graphique (GUI).....</b>	<b>275</b>
12.1	Messages d'erreur relatifs à l'interface utilisateur graphique (GUI).....	275
12.1.1	Le nom du fichier contient des caractères non autorisés. (GUI0003).....	275
12.1.2	Fichier introuvable. Vérifiez que le nom de fichier donné est correct. (GUI0005).....	276
12.1.3	Chemin <nom> introuvable. Vérifiez que le nom de chemin donné est correct. (GUI0006).....	276



<b>Chapitre 13</b>	<b>Messages de l'outil de conception d'information .....277</b>
13.1	Messages d'erreur relatifs à l'outil de conception d'information (IDT, Information Design Tool).277
13.1.1	IDT095... Conversion d'univers.....277
13.1.2	IDT 15... Connexions.....280
13.2	Messages d'erreur relatifs à la vérification du mappage de l'intégrité (CIM, Check Integrity Mapping) .....282
13.2.1	CIM 01100... Tables et colonnes.....282
13.2.2	CIM 01120... Variables.....286
13.2.3	CIM 01140... Colonnes d'entrée.....287
13.2.4	CIM 01200... Connexions.....288
13.2.5	CIM 01300... Jointures.....288
13.2.6	CIM 01400... Expressions des objets.....290
13.2.7	CIM 01500... Contextes.....297
13.2.8	CIM 01600... Paramètres et listes de valeurs.....299
13.2.9	CIM 01700... Définitions de requête.....304
13.2.10	CIM 01800... Dépendances des ressources.....306
13.3	Messages d'erreur relatifs à la vérification du mappage de la sécurité (CSM, Check Security Mapping).....306
13.3.1	CSM 00001... Profils de sécurité des données.....307
13.3.2	CSM 00100... Profils de sécurité de gestion.....312
<b>Chapitre 14</b>	<b>Messages d'erreur relatifs aux Services de moteur d'informations (IES).....319</b>
14.1	IES 00001 - IES 01031 Erreurs d'exécution de requête.....319
14.1.1	La génération du script de requêtes a échoué. Adressez-vous à votre administrateur. {0} (IES 00013).....319
14.1.2	Certains objets ne sont plus disponibles dans l'univers. (IES 00001).....320
14.1.3	Vous ne disposez pas des droits suffisants pour actualiser la requête. Certains objets ne sont pas disponibles sur votre profil utilisateur. Contactez votre administrateur pour demander les droits nécessaires. (IES 00002).....320
14.1.4	Certains filtres prédéfinis ne sont plus disponibles dans l'univers. (IES 00003).....320
14.1.5	Certaines tables de base de données ne sont plus disponibles dans l'univers. (IES 00004).....321
14.1.6	Définition d'invite incorrecte. (IES 00005).....321
14.1.7	Définition de la navigation agrégée incorrecte. (IES 00006).....321
14.1.8	Un filtre contient une valeur incorrecte. Vous ne pouvez pas exécuter cette requête. (IES 00007).....321
14.1.9	Impossible d'exécuter la requête car elle contient des objets qui référencent des tables incompatibles. (IES 00008).....322
14.1.10	Impossible d'exécuter la requête, car un filtre avancé contient un objet incompatible. Essayez de simplifier l'ensemble des filtres, puis réexécutez la requête. (IES 00009).....322
14.1.11	L'univers ne permet pas d'utiliser une expression complexe dans une instruction GROUP BY. Vous ne pouvez pas exécuter cette requête. (IES 00010).....322



14.1.12	L'expression {0} contient plusieurs attributs. Cette syntaxe n'est pas prise en charge dans cette version. (IES 00011).....	323
14.1.13	Vous ne pouvez pas exécuter cette requête car elle aboutit à un produit cartésien. (IES 00012).....	323
14.1.14	La résolution de navigation agrégée a échoué. (IES 00014).....	323
14.1.15	Plusieurs filtres de requête contiennent une invite avec le même texte, mais les invites utilisent un type d'opérande ou un opérateur de nombre de valeurs différent. (IES 00015).....	324
14.1.16	La requête contient une fonction @Script() non prise en charge. (IES 00016).....	324
14.1.17	Les objets suivants ne peuvent pas être utilisés comme objets de résultat : {0}. Adressez-vous à votre administrateur. (IES 00017).....	324
14.1.18	Les objets suivants ne peuvent pas être utilisés comme filtres de la requête : {0}. Contactez votre administrateur. (IES 00018).....	325
14.1.19	Un objet filtre de requête contient trop de valeurs pour que l'objet puisse être utilisé dans un filtre de requête. (IES 00019).....	325
14.1.20	La seule instruction SQL autorisée est SELECT. {0} (IES 00020).....	325
14.1.21	La requête combinée ne peut pas être exécutée car l'une des requêtes contient des objets incompatibles. (IES 00021).....	325
14.1.22	La requête ne référence aucune table lors de la génération de la clause WHERE. (IES 00022).....	326
14.1.23	Filtre de sous-requête non valide. Les données ne peuvent pas être extraites (nulles) ou aucun objet de résultat n'est défini. (IES 00023).....	326
14.1.24	Le filtre de sous-requête comporte des types d'objets incompatibles. (IES 00024).....	326
14.1.25	Requête trop complexe pour appliquer une fonction d'échantillonnage. Lorsque la fonction est appliquée, aucun SQL n'est généré et la requête échoue. Essayez de simplifier votre requête (par exemple, utilisez une requête combinée ou une requête avec les opérateurs JOIN ou SYNCHRO). (IES 00025).....	326
14.1.26	Impossible de régénérer le SQL pour des invites facultatives, les invites obligatoires suivantes ont été ignorées : {0}. (IES 00026).....	327
14.1.27	Lorsque des invites facultatives sont supprimées de la requête, de nouvelles invites sont créées. La requête est alors trop complexe pour pouvoir être prise en charge. (IES 00027).....	327
14.1.28	Aucune valeur n'a été spécifiée pour le paramètre Jour de référence. (IES 00028).....	327
14.1.29	Cet univers est déjà ouvert en écriture par un autre utilisateur. (IES 00029).....	327
14.1.30	Les requêtes qui ne contiennent pas d'indicateur ne sont pas autorisées à s'exécuter sur cet univers. (IES 00030).....	328
14.1.31	Univers introuvable. L'univers a été supprimé du référentiel ou vous ne disposez pas des droits suffisants pour afficher l'univers dans le référentiel (IES 00501).....	328
14.1.32	Les droits d'utilisateur appropriés sont introuvables. Contactez votre administrateur. (IES 00502).....	328
14.1.33	Vous n'êtes pas autorisé à accéder à l'univers {0}. Contactez votre administrateur pour demander les droits appropriés. (IES 00503).....	328
14.1.34	Vous ne disposez pas des droits appropriés pour accéder aux données de cet univers. Contactez votre administrateur pour demander les droits appropriés. (IES 00504).....	329
14.1.35	Vous n'êtes pas autorisé à accéder aux données de cette connexion d'univers. Contactez votre administrateur pour demander les droits appropriés. (IES 00505).....	329
14.1.36	Impossible de télécharger l'univers {0} à partir du référentiel {1}. Vérifiez que le système dispose de suffisamment de mémoire disponible puis réessayez. (IES 00506).....	329

14.1.37	Vous n'êtes pas autorisé à accéder aux données de cet univers de référence. Contactez votre administrateur pour demander les droits appropriés. (IES 00507).....	329
14.1.38	La connexion unique n'est pas prise en charge sur les plateformes UNIX. (IES 00508).....	330
14.1.39	Connexion de données d'univers introuvable. La connexion a été supprimée ou vous ne disposez pas des droits nécessaires pour l'utiliser. (IES 00509).....	330
14.1.40	Impossible de générer le SQL de cette requête car l'un de ses objets est basé sur une table dérivée (nom_table) qui contient une boucle dans sa définition. (IES 00510).....	330
14.1.41	Impossible de générer le SQL de cette requête car l'un de ses objets est basé sur une table dérivée (nom_table) inconnue. (IES 00511).....	330
14.1.42	Impossible de générer le SQL de cette requête car l'un de ses objets est basé sur une table dérivée (nom_table) comportant une définition incorrecte. (IES 00512).....	331
14.1.43	L'instruction de requête ne peut pas être générée en raison d'une erreur de syntaxe. Vérifiez la syntaxe de l'instruction qui utilise la fonction @Variable. (IES 00513).....	331
14.1.44	Impossible de charger le fichier de base de données des paramètres de génération SQL ({database_name}, {network_layer}). (IES 00514).....	331
14.1.45	Type d'énumération inattendu {0}. (IES 01001).....	331
14.1.46	Les fonctions @aggregate_aware imbriquées ne sont pas prises en charge. (IES 01002).....	332
14.1.47	Références circulaires : vérifiez les références aux autres objets de la couche de gestion dans l'expression. (IES 01003).....	332
14.1.48	Référence @Select non valide. Vérifiez la définition de la déclaration @Select. (IES 01004).....	332
14.1.49	Référence @Where non valide. Vérifiez la définition de la déclaration @Where. (IES 01005).....	332
14.1.50	Certains paramètres d'invite ne sont plus disponibles dans l'univers. (IES 01006).....	333
14.1.51	Référence de hiérarchie incorrecte. (IES 01007).....	333
14.1.52	Impossible d'extraire le catalogue associé à la source "{0}". Vérifiez la connexion à la fondation de données. (IES 01008).....	333
14.1.53	L'invite ne peut pas être validée, mais elle est peut-être correcte. Associez une liste de valeurs ou au moins une valeur par défaut à l'invite. (IES 01010).....	333
14.1.54	Un nombre de niveaux de tables dérivées imbriquées supérieur à 100 n'est pas pris en charge. (IES 01015).....	334
14.1.55	La définition de la liste de valeurs {0} n'est pas valide. La liste ou la colonne en cours est masquée. (IES 01025).....	334
14.2	IES 01501 - IES 01513 Erreurs d'exécution de diagramme.....	334
14.2.1	La détection ne peut pas avoir lieu car la fondation de données contient des cycles. Utilisez la commande Visualiser les boucles pour visualiser les cycles. Modifiez la cardinalité des jointures impliquées dans les cycles avant de détecter des alias ou des contextes. (IES 01501).....	334
14.2.2	La détection ne peut pas avoir lieu car certaines tables possèdent au moins deux jointures avec des cardinalités opposées : {0}. Modifiez les jointures entre ces tables. (IES 01502).....	335
14.2.3	La détection ne peut pas avoir lieu car toutes les cardinalités de jointure n'ont pas été définies. Définissez-les toutes. (IES 01504).....	335
14.2.4	Les détections automatiques échoueront tant que certaines cardinalités seront de type N pour N (many-to-many). (IES 01505).....	335
14.2.5	La détection ne peut pas avoir lieu car aucune table de faits n'a été détectée. Une table de faits est toujours jointe à d'autres tables à l'aide d'une jointure N pour 1, avec le côté N de la jointure connecté à la table de faits. Raisons possibles : les cardinalités sont actuellement définies sur	

	les jointures de la fondation de données ou la méthode de création du schéma de base de données n'est pas appropriée. (IES 01510).....	335
14.2.6	La détection ne peut pas avoir lieu car des boucles figurent dans le schéma. Utilisez la commande Détecter les alias pour détecter les tables d'alias qui permettront de résoudre les boucles. (IES 01512).....	336
14.3	IES 10001 - IES 10903 Erreurs d'exécution de requête (spécifiques à Web Intelligence).....	336
14.3.1	Erreur de syntaxe dans la formule '%1%' à la position %2%. (IES 10001).....	336
14.3.2	Problème d'initialisation du dictionnaire des fonctions. (IES 10002).....	337
14.3.3	L'objet '%1%' à la position '%2%' n'est pas unique dans le rapport. (IES 10005).....	337
14.3.4	L'objet '%1%' à la position '%2%' n'existe pas dans le rapport. (IES 10006).....	337
14.3.5	Expression vide inattendue après =. (IES 10009).....	337
14.3.6	L'entier '%1%' à la position '%2%' est trop long. (IES 10013).....	337
14.3.7	Le nombre '%1%' à l'emplacement '%2%' possède un format incompatible avec vos paramètres régionaux. (IES 10014).....	338
14.3.8	Guillemet manquant après '%1%' à la position '%2%'. (IES 10016).....	338
14.3.9	La liste de dimensions dans le contexte entrée/sortie est vide. (IES 10032).....	338
14.3.10	La variable '%1%' ne peut pas être supprimée car elle contient des formules dépendantes ou des variables liées à : '%2%'. (IES 10033).....	338
14.3.11	Vous avez essayé de créer une variable ou de mettre à jour le nom d'une variable en utilisant un nom de variable existant. (IES 10034).....	339
14.3.12	Le format de date ou d'heure '%1%' à la position '%2%' n'est pas valide. (IES 10035).....	339
14.3.13	L'expression ou la sous-expression à la position '%2%' n'est pas valide. (IES 10036).....	339
14.3.14	L'expression ou la sous-expression à la position '%2%' dans la fonction '%1%' utilise un type de données non valide. (IES 10037).....	339
14.3.15	Caractère '%1%' non autorisé trouvé dans le nom de la variable à la position '%2%'. (IES 10038).....	340
14.3.16	La formule pour la variable '%1%' contient une référence à une variable portant le même nom court. (IES 10040).....	340
14.3.17	Utilisation incorrecte de plusieurs opérateurs de comparaison (<,>,<=,>=,=) à la position '%2%'. (IES 10041).....	340
14.3.18	Il y a une référence circulaire car la formule de la variable '%1%' référence une variable dont la formule référence '%1%'. (IES 10042).....	340
14.3.19	Il n'y a pas de parenthèse ouvrante après la fonction %1% à la position %2%. (IES 10060).....	341
14.3.20	Il manque des arguments ou une parenthèse fermante dans la fonction '%1%' à la position '%2%'. (IES 10061).....	341
14.3.21	',' manquant avant l'argument dans la fonction %1% à la position %2%. (IES 10062).....	341
14.3.22	',' ou parenthèse fermante manquant dans la fonction %1% à la position %2%. (IES 10063).....	341
14.3.23	',' ou parenthèse fermante manquant dans la liste '%1%' à la position '%2%'. (IES 10064).....	342
14.3.24	Parenthèse fermante manquante dans la fonction %1% à la position %2%. (IES 10065).....	342
14.3.25	Il manque un opérateur d'agrégation ou une parenthèse fermante dans la fonction %1% à la position %2%. (IES 10066).....	342
14.3.26	Il manque un opérateur ou une parenthèse fermante dans la fonction %1% à la position %2%. (IES 10067).....	342
14.3.27	Élément de liste manquant dans %1% à la position %2%. (IES 10068).....	343

14.3.28	Identificateur d'objet manquant dans '%1%' à la position %2%. (IES 10069).....	343
14.3.29	Opérande manquant ou incorrect dans l'expression %1% à la position %2%. (IES 10070)....	343
14.3.30	Contexte de calcul incorrect %1% à la position %2%. (IES 10071).....	343
14.3.31	Contexte de réinitialisation incorrect à la position %2%. (IES 10072).....	343
14.3.32	Clause Where non valide dans la fonction %1% : dimension manquante à la position %2%. (IES 10073).....	344
14.3.33	Objet incompatible %1% à la position %2%. (IES 10076).....	344
14.3.34	L'objet '%1%' à la position %2% n'est pas compatible. (IES 10077).....	344
14.3.35	Caractère %1% non autorisé à la position %2%. (IES 10080).....	344
14.3.36	Chaîne non valide '%1%' à la position %2%. (IES 10082).....	345
14.3.37	La qualification de la variable '%1%' ne peut pas être modifiée. (IES 10083).....	345
14.3.38	Membre objet attendu dans %1% à la position %2%. (IES 10084).....	345
14.3.39	Membre %1% non valide à la position %2%. (IES 10085).....	345
14.3.40	Définition d'ensemble non valide. (IES 10086).....	345
14.3.41	Impossible de charger les fonctions personnalisées. (IES 10100).....	346
14.3.42	Votre serveur de base de données ne prend pas en charge les opérateurs Both et Except. (IES 10701).....	346
14.3.43	Un filtre est défini sur un objet incompatible avec les objets du résultat. (IES 10702).....	346
14.3.44	La valeur numérique du filtre de requête basé sur '{object}' n'est pas valide. (IES 10703)....	346
14.3.45	La date de l'invite '{prompt}' n'est pas valide. (IES 1070) (IES 10704).....	347
14.3.46	L'invite '{prompt}' contient une valeur numérique non valide. (IES 10705).....	347
14.3.47	La date de l'invite '{prompt}' n'est pas valide. (IES 10706).....	347
14.3.48	Le serveur ne peut pas générer le SQL pour la requête. (IES 10707).....	347
14.3.49	L'objet '{NomObj}' de l'invite '{NomInvite}' ne peut plus afficher une liste de valeurs. Supprimez l'invite de la requête ou contactez votre administrateur pour effacer l'option "Sélectionner uniquement dans la liste" de l'onglet de propriétés de l'objet. (IES 10708).....	347
14.3.50	Une classe de ce nom existe déjà : {ClassName}. (IES 10709).....	348
14.3.51	Vous n'êtes pas autorisé à actualiser ce document. (IES 10801).....	348
14.3.52	La requête SQL contient {nbHaving} colonne(s) au lieu de {nbWanted}. (IES 10810).....	348
14.3.53	Le type de données d'une colonne de la requête n'est pas valide. (IES 10811).....	349
14.3.54	Le SQL personnalisé ne peut pas contenir d'invites facultatives. (IES 10812).....	349
14.3.55	Les requêtes combinées ne peuvent pas contenir des objets incompatibles. (IES 10820)....	349
14.3.56	Il manque des objets dans une sous-requête du fournisseur de données '{dp_name}'. (IES 10830).....	349
14.3.57	Il manque l'objet filtré dans un classement du fournisseur de données '{dp_name}'. (IES 10831).....	350
14.3.58	Il manque l'objet basé sur le classement dans un classement du fournisseur de données '{dp_name}'. (IES 10832).....	350
14.3.59	Impossible de charger le document. (IES 10833).....	350
14.3.60	Résolution de contexte supplémentaire non prise en charge avec les invites facultatives. (IES 10834).....	350
14.3.61	Données non valides dans la colonne "{col_name}". (IES 10840).....	351

14.3.62	Chaîne UTF-8 non valide dans la colonne "{col_name}". (IES 10841).....	351
14.3.63	Impossible de trouver le fichier requis pour la création ou la mise à jour de la requête dans le fichier système. Fichier introuvable : "{filename}". (IES 10850).....	351
14.3.64	Impossible de trouver le fichier requis pour l'actualisation de la requête dans le système de fichiers. Fichier introuvable : "{filename}" (IES 10851).....	351
14.3.65	Impossible d'actualiser la requête sur ce fichier : la structure du fichier "{filename}" ne correspond pas. (IES 10852).....	352
14.3.66	L'erreur provient du fournisseur de données personnelles : {message}. (IES 10853).....	352
14.3.67	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : le chemin d'accès du fichier n'est pas valide. (IES 10870).....	352
14.3.68	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'extraire les plages nommées. (IES 10872) (IES 10871).....	352
14.3.69	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'ouvrir le classeur. (IES 10872).....	353
14.3.70	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'extraire les plages nommées. (IES 10873).....	353
14.3.71	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'extraire les données du fichier. (IES 10874).....	353
14.3.72	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'extraire les données du fichier. (IES 10875).....	353
14.3.73	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible de créer l'itérateur sur l'ensemble de données. (IES 10876).....	354
14.3.74	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : aucune feuille de calcul n'est disponible. (IES 10877).....	354
14.3.75	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'extraire la liste des feuilles de calcul. (IES 10878).....	354
14.3.76	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : données non valides extraites de la plage sélectionnée. (IES 10879).....	354
14.3.77	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : la feuille de calcul sélectionnée n'est pas valide. (IES 10880).....	355
14.3.78	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'échantillonnage de données. (IES 10881).....	355
14.3.79	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : une erreur s'est produite lors de la création de l'itérateur de données. (IES 10882).....	355
14.3.80	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : une erreur s'est produite lors de l'extraction des données. (IES 10883).....	355
14.3.81	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : une erreur interne s'est produite. (IES 10884).....	356
14.3.82	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : la sélection de plages n'est pas valide. (IES 10885).....	356
14.3.83	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : la sélection de plages ne correspond pas à la feuille de calcul. (IES 10886).....	356
14.3.84	Une condition d'un objet fait référence à un objet d'une autre requête dont le type est différent. (IES 10887).....	356

14.3.85	Une condition d'un objet fait référence à un objet d'une autre requête qui n'existe plus. (IES 10888).....	357
14.3.86	La requête contient une référence circulaire. (IES 10889).....	357
14.3.87	Erreur de base de données : {error_db}. (IES 10901).....	357
14.3.88	La requête a dépassé la durée maximale fixée : {erreur_bd}. (IES 10902).....	357
14.3.89	Type de champ de base de données non valide : {db_fieldname}. (IES 10903).....	358
<b>Chapitre 15</b>	<b>Messages d'erreur relatifs à l'installation (INS).....</b>	<b>359</b>
15.1	INS 00000 à INS 00002.....	359
15.1.1	Utilisez un compte utilisateur disposant des droits d'administrateur. (INS00001).....	359
15.1.2	Installez Microsoft .NET Framework 2.0 ou une version ultérieure. (INS00002).....	359
15.2	INS 00286 à INS 00293.....	360
15.2.1	L'installation de ce produit sur le même ordinateur que celui de la plateforme de BI est impossible. INS000286 (INS00286).....	360
15.2.2	Utilisez un compte utilisateur disposant des droits d'administrateur. INS00287.....	360
15.2.3	Impossible d'installer ce produit en tant qu'utilisateur racine. INS00288.....	360
15.2.4	Le redémarrage d'une installation préalable est requis pour terminer. Veuillez redémarrer Windows, puis réexécuter le programme d'installation. INS00289.....	361
15.2.5	Désinstallez SAP Crystal Reports Server avant d'installer #product.boe64_name# sur le même ordinateur. INS00290.....	361
15.2.6	#product.boe64_name# est déjà installé sur cet ordinateur. INS00291.....	361
15.2.7	Ce produit doit être installé sur un système d'exploitation (SE) 64 bits. Veuillez vérifier que votre SE remplit cette condition requise. INS00292.....	362
15.2.8	Il n'est pas possible d'envoyer un ping à localhost, 127.0.0.1 ou au nom d'hôte de l'ordinateur. INS00293.....	362
15.2.9	Il n'y a pas assez d'espace libre dans /tmp. INS000295 (INS00295).....	362
15.2.10	Le UID et le GID ne doivent pas être supérieurs à 65536. INS000296 (INS00296).....	363
15.2.11	Installez Microsoft .NET Framework 3.5 ou une version ultérieure. (INS00297).....	363
15.2.12	Installez Microsoft .NET Framework 3.0 ou une version ultérieure. (INS00298).....	363
15.2.13	Microsoft Visual Studio 2005 Tools pour Office Second Edition Runtime est introuvable. Veuillez l'installer. (INS00299).....	364
15.2.14	Installez Microsoft Office 2003 ou une version ultérieure. (INS00300).....	364
15.3	INS 00301 à INS 00340.....	364
15.3.1	Cette mise à jour cible #productname# #product_version# #product_patch#, qui n'a pas été détecté. (INS00301).....	364
15.3.2	#productname# #product_version# est d'une version supérieure à cette mise à jour ; la mise à jour n'est donc pas applicable. Il n'est pas recommandé de continuer. (INS00302).....	364
15.3.3	Cette mise à jour cible #productname# #product_version#, qui n'a pas été détecté. (INS00303).....	365
15.3.4	Mise à jour pour Microsoft Office 2003 (KB907417) (INS00304).....	365
15.3.5	Veuillez installer Microsoft Visual Studio 2010 avant d'installer ce produit. (INS00305).....	365
15.3.6	L'installation ne peut pas se poursuivre. Le programme d'installation ne peut pas écrire dans le fichier d'informations du système ODBC défini dans votre environnement : [OdbcIniPath]. Pour	

se connecter à la base de données fournie, le programme d'installation doit écrire des entrées DSN dans ce fichier. (INS00340).....	365
---	-----

<b>Chapitre 16</b>	<b>Messages d'erreur relatifs à la Console de gestion du cycle de vie.....</b>	<b>367</b>
16.1	Messages d'erreur relatifs à la gestion du cycle de vie .....	367
16.1.1	Le CMS LCM est nul ou n'est pas connecté (LMC 00001).....	367
16.1.2	Le CMS est nul ou n'est pas connecté. Le CMS peut être la source ou la destination (LMC 00002).....	368
16.1.3	Le nom d'utilisateur est nul ou vide (LMC 00003).....	368
16.1.4	Le mot de passe est nul ou vide (LMC 00004).....	368
16.1.5	Aucune ressource à exporter (LMC 00005).....	368
16.1.6	Le CMS source est nul ou n'est pas connecté (LMC 00006).....	369
16.1.7	Le CMS de destination est nul ou n'est pas connecté (LMC 00007).....	369
16.1.8	La destination ne peut être identique à la source.(LMC 00008).....	369
16.1.9	Echec de la connexion à BusinessObjects LifeCycle Manager.(LMS 00001).....	369
16.1.10	Echec de la déconnexion de la console de gestion du cycle de vie pour la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LMS 00002).....	370
16.1.11	Le travail contient un ID parent inférieur à zéro. Ce travail n'est pas valide.(LMS 00003).....	370
16.1.12	La création du travail a échoué. Consultez la trace de la pile (LMS 00004).....	370
16.1.13	Echec d'enregistrement du travail (LMS 00005).....	370
16.1.14	Echec lors de la création d'un travail à partir d'un travail existant (LMS 00006).....	371
16.1.15	La connexion au CMS (source ou destination) a échoué (LMS 00007).....	371
16.1.16	La déconnexion du CMS (source/destination) a échoué (LMS 00008).....	371
16.1.17	Echec de promotion du travail (LMS 00009).....	371
16.1.18	Veuillez consulter la trace de la pile pour déterminer l'origine de l'échec d'exécution du travail (LMS 00010).....	371
16.1.19	Echec de la planification du travail (LMS 00011).....	372
16.1.20	Impossible d'extraire le travail. Sélectionnez un travail LCM valide.(LMS 00012).....	372
16.1.21	Impossible d'extraire le travail par nom (LMS 00013).....	372
16.1.22	Impossible d'extraire l'historique du travail.(LMS 00014).....	372
16.1.23	Impossible d'extraire les ressources uniques de l'ensemble des dépendances.(LMS 00015).....	373
16.1.24	Impossible d'extraire l'InfoObject dont le CUID = {0}.(LMS 00016).....	373
16.1.25	La requête {0} a échoué. (VDS 00013) (LMS 00017).....	373
16.1.26	Impossible de supprimer la liste de ressources du travail. (LMS 00018).....	373
16.1.27	Erreur lors de la définition des événements activés. Consultez la trace de la pile.(LMS 00019).....	374
16.1.28	Erreur lors de l'obtention des événements d'audit pris en charge. Consultez la trace de la pile (LMS 00020).....	374
16.1.29	Erreur lors de l'obtention des événements d'audit activés. Consultez la trace de la pile (LMS 00021).....	374
16.1.30	Une exception générale s'est produite dans l'application LCM. Reportez-vous à la trace de la pile pour en savoir plus. (LMS 00022).....	374



16.1.31	Echec de connexion au CMS source : son accès utilisateur est refusé par l'administrateur.(LMS 00023).....	375
16.1.32	Echec de connexion au CMS de destination : l'administrateur en refuse l'accès à l'utilisateur (LMS 00024).....	375
16.1.33	L'emplacement du fichier LCMbIAR pour importer les ressources manque ou n'est pas valide.(LMS 00025).....	375
16.1.34	L'emplacement permettant d'exporter des ressources vers un fichier LCMBIAR n'existe pas ou n'est pas valide. (LMS 00026).....	375
16.1.35	Le travail sélectionné est nul ou n'est pas valide. Sélectionnez un travail LCM valide.(LMS 00027).....	376
16.1.36	Echec de l'ajout de la ressource à l'outil de gestion des versions (LMS 00101).....	376
16.1.37	Echec de la vérification de la ressource.(LMS 00103).....	376
16.1.38	Echec de l'extraction de l'historique des révisions.(LMS 00104).....	376
16.1.39	Echec de l'extraction de la révision à partir de la gestion des versions.(LMS 00105).....	377
16.1.40	Impossible d'extraire la révision la plus récente (LMS 00106).....	377
16.1.41	Impossible d'extraire la révision de l'espace de travail.(LMS 00107).....	377
16.1.42	Impossible d'extraire le système de gestion des versions (VMS). Consultez la trace de la pile.(LMS 00108).....	377
16.1.43	Impossible d'obtenir la version du référentiel (LMS 00109).....	377
16.1.44	Erreur lors du nettoyage des événements d'audit activés. Consultez la trace de la pile.(LMS 0022).....	378
16.2	Messages d'erreur relatifs à la différence visuelle.....	378
16.2.1	Echec de la connexion au serveur SAP BusinessObjects Visual Difference. (VDS 00001).....	378
16.2.2	La déconnexion de BusinessObjects Différence visuelle a échoué. (VDS 00002).....	378
16.2.3	Erreur lors de l'extraction de la liste de CMS. (VDS 00003).....	379
16.2.4	La connexion au CMS (source ou de destination) a échoué. (VDS 00004).....	379
16.2.5	La déconnexion du CMS (source ou de destination) a échoué. (VDS 00005).....	379
16.2.6	Erreur lors de la planification du travail (VDS 00006).....	379
16.2.7	Une exception générale s'est produite sur le serveur Visual Difference. Reportez-vous à la trace de la pile pour en savoir plus. (VDS 00007).....	379
16.2.8	Echec de la comparaison.(VDS 00008).....	380
16.2.9	Echec de l'initialisation du fichier " {0} ". (VDS 00009).....	380
16.2.10	Echec de la définition de la liste d'objets dans le fichier " {0} ". (VDS 00010).....	380
16.2.11	Echec de la création d'un infoObject avec l'ID prog = {0}. (VDS 00012).....	380
16.2.12	Impossible d'extraire l'InfoObject dont le CUID = {0}. (VDS 00013).....	381
16.2.13	Echec de la création d'un infoObject avec si_id = {0}.(VDS 00014).....	381
16.2.14	Echec de la définition de la propriété {0} avec la valeur {1}.(VDS 00015).....	381
16.2.15	Echec de l'extraction de la valeur de la propriété {0}.(VDS 00016).....	381
16.2.16	Erreur au cours de l'extraction du questionnaire d'audit. Consultez la trace de la pile.(VDS 00017).....	381
16.2.17	Erreur lors de l'ajout d'événements d'audit. Consultez la trace de la pile.(VDS 00018).....	382
16.2.18	Erreur lors de l'ajout de détail d'événements d'audit. Consultez la trace de la pile.(VDS 00019).....	382



16.2.19	Erreur lors de la validation de l'événement d'audit. Consultez la trace de la pile.(VDS 00020).	382
16.2.20	Erreur lors de la définition des événements activés. Consultez la trace de la pile.(VDS 00021).	382
16.2.21	Erreur lors de l'obtention des événements d'audit pris en charge. Consultez la trace de la pile.(VDS 00022).	383
16.2.22	Erreur lors de l'obtention des événements d'audit activés. Consultez la trace de la pile.(VDS 00023).	383
16.2.23	Erreur lors de la validation du type d'événement d'audit. Consultez la trace de la pile (VDS 00024).	383
16.2.24	Erreur lors de l'extraction des objets d'événement. Consultez la trace de la pile.(VDS 00025).	383
16.2.25	Erreur lors du nettoyage des événements d'audit activés. Consultez la trace de la pile.(VDS 00026).	384
16.2.26	Erreur lors de la génération du jeton de connexion. Consultez la trace de la pile. (VDS 00027).	384
16.2.27	Impossible de se connecter au CMS source parce que l'administrateur a refusé l'accès à l'utilisateur. (VDS 00028).	384
16.2.28	Impossible de se connecter au CMS de destination parce que l'administrateur a refusé l'accès à l'utilisateur. (VDS 00029).	384
16.2.29	Le CMS VisualDiff est nul ou n'est pas connecté.(VDC 00001).	385
16.2.30	Le nom d'utilisateur est nul ou vide. (VDC 00002).	385
16.2.31	Le mot de passe est nul ou vide. (VDC 00003).	385
16.2.32	L'authentification est nulle ou vide. (VDC 00004).	385
16.2.33	Ce nom de dossier existe déjà.(VDC 00005).	385
16.2.34	Le CMS est nul ou n'est pas connecté. Le CMS peut être la source ou la destination.(VDC 00007).	386
16.2.35	Le CMS source est nul ou n'est pas connecté. (VDC 00008).	386
16.2.36	Le CMS de destination est nul ou n'est pas connecté.(VDC 00009).	386
16.2.37	Erreur lors de l'analyse de la date selon le format spécifié.(VDC 00010).	386
<b>Chapitre 17</b>	<b>Messages d'erreur relatifs aux listes de valeurs.....</b>	<b>387</b>
17.1	Messages d'erreur relatifs aux listes de valeurs (LOV).....	387
17.1.1	Trop de valeurs sélectionnées. (LOV0001).....	387
17.1.2	Vous n'avez pas le droit d'accéder à l'univers. (LOV0002).....	387
17.2	Messages d'erreur relatifs aux listes de valeurs (VAR).....	388
17.2.1	Erreur de syntaxe (VAR0001).....	388
<b>Chapitre 18</b>	<b>Erreurs Live Office (LO).....</b>	<b>389</b>
18.1	LO 01000 - LO 01999.....	389
18.1.1	L'application n'est pas prête. Veuillez réessayer plus tard. (LO 01001).....	389
18.1.2	Une erreur s'est produite lors de l'actualisation. (LO 01003).....	389
18.1.3	La mise à jour de ce document a échoué. (LO 01004).....	390
18.1.4	Pour éviter toute perte de données, Microsoft Office Excel ne peut pas décaler les cellules contenant des données en dehors de la feuille de calcul. (LO 01005).....	390
18.2	LO 02000 - LO 02999.....	390

18.2.1	Impossible de créer la session. Vérifiez la connexion au service Web. (LO 02001).....	391
18.2.2	Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02002).....	391
18.2.3	Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02003).....	391
18.2.4	Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02004).....	391
18.2.5	Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02005).....	392
18.2.6	Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du fichier. (LO 02006).....	392
18.2.7	Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement du fichier. (LO 02007).....	392
18.2.8	Une erreur s'est produite lors de la recherche des propriétés du rapport Crystal. (LO 02008).....	393
18.2.9	Le serveur n'est pas disponible. Vérifiez la connexion réseau et l'état du serveur. (LO 02009).....	393
18.2.10	Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du rapport. Le rapport n'existe pas ; vous ne disposez pas de droits suffisants pour ouvrir ce rapport ou aucune connexion au service Web BusinessObjects ne peut être établie. (LO 02010).....	393
18.2.11	Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement du rapport. Le rapport n'existe pas ou aucune connexion au service Web BusinessObjects ne peut être établie. (LO 02011).....	394
18.2.12	Une erreur s'est produite lors de l'actualisation du rapport. (LO 02012).....	394
18.2.13	Une erreur s'est produite lors de l'insertion des données du jeu de lignes. (LO 02013).....	395
18.2.14	Une erreur s'est produite lors de l'insertion de la partie du rapport. (LO 02014).....	395
18.2.15	Une erreur s'est produite lors de l'insertion du segment de page. (LO 02015).....	396
18.2.16	Une erreur s'est produite lors de l'insertion du tableau croisé. (LO 02016).....	396
18.2.17	Une erreur s'est produite dans le document Microsoft Office. (LO 02017).....	396
18.2.18	Une erreur s'est produite dans une requête de la plateforme BusinessObjects Business Intelligence. (LO 02018).....	397
18.2.19	Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02019).....	397
18.2.20	Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02020).....	397
18.2.21	Source de données introuvable. (LO 02021).....	398
18.2.22	Source de données introuvable. (LO 02022).....	398
18.2.23	Source de données introuvable. (LO 02023).....	398
18.2.24	Dernière instance du rapport introuvable. (LO 02024).....	398
18.2.25	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du visualiseur de parties de rapport. (LO 02025).....	399
18.2.26	Une erreur s'est produite lors de la sélection d'un objet dans le visualiseur de parties de rapport. (LO 02026).....	399
18.2.27	Sélectionnez une partie de rapport. (LO 02027).....	399
18.2.28	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de l'Explorateur de référentiel. (LO 02028).....	400
18.2.29	Une erreur s'est produite à partir du contrôle du visualiseur. (LO 02029).....	400
18.2.30	Une erreur s'est produite à partir du contrôle du paramètre. (LO 02030).....	400
18.2.31	Une erreur liée à la boîte de dialogue d'invite s'est produite. (LO 02031).....	401
18.2.32	Une erreur s'est produite à partir du panneau de spécification des requêtes. (LO 02032).....	401
18.2.33	Une erreur s'est produite lors de la consultation des valeurs du champ. (LO 02035).....	401
18.2.34	La boîte de dialogue Propriétés des objets Live Office ne peut pas être affichée, car le document actuel ne contient aucun objet. (LO 02038).....	402

18.2.35	Les spécifications de la requête du document Web Intelligence ne sont pas valides. (LO 02039).....	402
18.2.36	Une erreur s'est produite lors de la connexion. (LO 02040).....	402
18.2.37	Live Office n'est pas correctement installé. La définition de {0} est absente du fichier AssemblyInfo.xml. (LO 02041).....	403
18.2.38	Live Office n'est pas correctement installé. Une erreur s'est produite lors de la réflexion du constructeur par défaut de {0}. (LO 02042).....	403
18.2.39	Live Office n'est pas correctement installé. Une erreur s'est produite lors du chargement de la classe {0}. (LO 02043).....	403
18.2.40	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de l'Assistant d'insertion. Vérifiez la connexion au service Web. (LO 02044).....	403
18.2.41	Impossible de mettre à jour le paramètre. (LO 02045).....	404
18.2.42	Le paramètre saisi ne correspond pas au type de paramètre attendu. (LO 02046).....	404
18.2.43	Impossible de trouver une instance correspondant au type de rapport de l'objet Live Office. (LO 02047).....	404
18.3	LO 26000 - LO 26999.....	404
18.3.1	Une erreur s'est produite dans Live Office. (LO 26000).....	405
18.3.2	Vous n'avez pas de licence valide pour utiliser SAP BusinessObjects Live Office. Contactez l'administrateur système de votre plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26003).....	405
18.3.3	Il se peut que la version des services Web SAP BusinessObjects à laquelle vous vous connectez ne soit pas la bonne ou que le déploiement des services Web soit corrompu. (LO 26002).....	405
18.3.4	Une erreur s'est produite dans le service Web SAP BusinessObjects Live Office. (LO 26004).....	405
18.3.5	Impossible d'analyser le XML. (LO 26005).....	406
18.3.6	La version du client XML est plus récente que celle du serveur XML (LO 26006).....	406
18.3.7	La connexion à la plateforme BusinessObjects Business Intelligence a été perdue. Essayez de vous connecter à nouveau. (LO 26007).....	406
18.3.8	L'option d'actualisation actuelle fait appel à des données enregistrées qui n'existent pas. (LO 26008).....	406
18.3.9	Mémoire insuffisante sur le serveur Web. Contactez votre administrateur système. (LO 26009).....	407
18.3.10	Une erreur s'est produite dans le service de recherche. L'opération de recherche est corrompue. (LO 26010).....	407
18.3.11	Live Office a rencontré un problème et ne peut pas achever l'action demandée. (LO 26300).....	407
18.3.12	L'option d'actualisation actuelle fait appel à une instance de rapport qui n'existe pas. (LO 26301).....	407
18.3.13	La connexion de rapport "{0}-{1}" n'existe pas. (LO 26302).....	408
18.3.14	Impossible de se connecter au service Web du moteur de rapport Web Intelligence (LO 26303).....	408
18.3.15	Impossible de se connecter au service Web du moteur de rapport Web Intelligence (LO 26304).....	408
18.3.16	Impossible de charger la vue persistante. (LO 26307).....	408
18.3.17	Le type de partie de rapport {0} a été remplacé par {1}. (LO 26310).....	409
18.3.18	Impossible d'obtenir les données de la requête (LO 26312).....	409

18.3.19	Impossible d'obtenir les données de sortie de la partie de rapport Web Intelligence, ou données non valides (LO 26313).....	409
18.3.20	Vous ne disposez pas de droits suffisants pour actualiser les données du rapport spécifié. (LO 26314).....	409
18.3.21	Impossible d'obtenir les informations sur le document. (LO 26315).....	410
18.3.22	Impossible d'obtenir l'objet Live Office. Image en ligne non prise en charge. (LO 26318).....	410
18.3.23	Vous ne disposez pas des droits suffisants pour extraire des données depuis le rapport spécifié. (LO 26604).....	410
18.3.24	La vue Live Office est altérée. (LO 26605).....	410
18.3.25	Echec de l'actualisation. L'option d'actualisation de la vue n'existe pas. (LO 26606).....	411
18.3.26	Vous ne pouvez pas accéder à Crystal Reports Server. Veuillez vérifier la connexion de Crystal Reports Server. (LO 26607).....	411
18.3.27	Impossible de trouver l'objet de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26608).....	411
18.3.28	La connexion de rapport n'existe pas. (LO 26610).....	411
18.3.29	Echec de l'analyse de la valeur de paramètre "{0}" vers "{1}" dans la langue "{2}". (LO 26611).....	412
18.3.30	Echec d'obtention du rapport Crystal. (LO 26612).....	412
18.3.31	La version de votre client Live Office ne correspond pas à la version du service Web SAP BusinessObjects. (LO 26613).....	412
18.3.32	Vous ne pouvez pas accéder à Crystal Reports Server. Veuillez vérifier la connexion de Crystal Reports Server. (LO 26614).....	412
18.3.33	Impossible d'afficher la vue. Le CUID du rapport {0} est introuvable. (LO 26615).....	413
18.3.34	La cellule existe déjà. (LO 26616).....	413
18.3.35	La valeur saisie ne correspond pas au type de filtre attendu. (LO 26617).....	413
18.3.36	Echec de l'ouverture du rapport. (LO 26619).....	413
18.3.37	Impossible de charger la vue persistante. (LO 26620).....	414
18.3.38	Ce type d'objet de rapport n'est pas pris en charge. (LO 26621).....	414
18.3.39	Impossible d'actualiser la partie de rapport spécifiée. Vérifiez l'existence du contexte de données spécifié : {0}. (LO 26626).....	414
18.3.40	Partie(s) manquante(s) : (LO 26627).....	414
18.3.41	La version actuelle ne prend pas en charge la fonction SAP KeyDate. (LO 26630).....	415
18.3.42	Le format Crystal Reports Java n'est pas pris en charge. (LO 26631).....	415
<b>Chapitre 19</b>	<b>Messages d'erreur relatifs aux ponts de métadonnées et à Universe Builder (MDB).....</b>	<b>417</b>
19.1	Impossible d'analyser cet univers. \nVous devrez peut-être revoir la conception de celui-ci. (MDB 00001).....	417
<b>Chapitre 20</b>	<b>Messages d'erreur relatifs à SAP BusinessObjects Mobile (MOB).....</b>	<b>419</b>
20.1	Messages d'erreur relatifs au serveur Mobile.....	419
20.1.1	Références de connexion non valides : {0}. Vérifiez que vos informations de connexion sont correctes. (MOB 00001).....	419

20.1.2	L'authentification {0} n'a pas pu vous connecter. Vérifiez que vos informations de connexion sont correctes. (MOB 00002).....	420
20.1.3	Impossible d'ouvrir le document {0}. (MOB 00005).....	420
20.1.4	Le document n'existe pas sur le serveur. (MOB 00006).....	420
20.1.5	Une erreur interne du serveur s'est produite lors de la création de la commande. Contactez votre administrateur. (MOB 00009).....	420
20.1.6	Impossible de créer une session à partir des informations reçues du client. (MOB 00010).....	421
20.1.7	Invites introuvables pour ce document. (MOB 00011).....	421
20.1.8	Une erreur interne du serveur s'est produite lors de l'obtention des informations du Central Management Server. (MOB 00012).....	421
20.1.9	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00014).....	421
20.1.10	Une erreur interne du serveur s'est produite lors de l'ouverture du document. Impossible de trouver la classe {0} sur le serveur. (MOB 00015).....	422
20.1.11	Une erreur interne s'est produite. Impossible de trouver le service - {0}. (MOB 00018).....	422
20.1.12	Une erreur interne s'est produite. Impossible de trouver le service {0}. (MOB 10001).....	422
20.1.13	Une erreur interne s'est produite lors de la création du service {0}. (MOB 00019).....	422
20.1.14	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00020).....	423
20.1.15	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00021).....	423
20.1.16	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00022).....	423
20.1.17	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00023).....	423
20.1.18	Vous n'êtes pas autorisé à vous inscrire aux alertes de documents. (MOB 00024).....	424
20.1.19	Vous n'êtes pas autorisé à enregistrer des documents dans le stockage local d'un appareil. Vous pouvez vous inscrire à l'alerte sans sélectionner l'option "Enreg. copie locale". (MOB 00026).....	424
20.1.20	Vous n'êtes pas autorisé à enregistrer des documents dans le stockage local d'un appareil. (MOB 00027).....	424
20.1.21	Une erreur interne du serveur s'est produite pendant la recherche. (MOB 00028).....	424
20.1.22	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00029).....	425
20.1.23	La session a expiré. Réessayez de vous connecter. (MOB 00030).....	425
20.1.24	La session a expiré. Réessayez de vous connecter. (MOB 00031).....	425
20.1.25	La publication du message a échoué lors de la confirmation des données de session reçues. (MOB 00050).....	425
20.1.26	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00060).....	426
20.1.27	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00080).....	426
20.1.28	Une erreur interne du serveur s'est produite lors de la création d'une instance pour la classe {0}. (MOB 00110).....	426

20.1.29	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00130).....	426
20.1.30	Une erreur interne du serveur s'est produite. Le fichier {0} est introuvable ou le fichier est corrompu sur le serveur. (MOB 00300).....	427
20.1.31	La session a expiré. Reconnectez-vous pour ouvrir le document. (MOB 02003).....	427
20.1.32	Echec de l'exécution de l'invite en raison d'une plage de paramètres non valide. (MOB 02017).....	427
20.1.33	Impossible d'exécuter l'action demandée en raison d'un caractère non valide dans l'URL {0}. (MOB 02090).....	427
20.1.34	Valeur d'invite non valide. Saisissez la date dans un format correct. (MOB 02100).....	428
20.1.35	Impossible d'exécuter l'action demandée en raison d'une syntaxe non valide de la balise <href>. (MOB 02120).....	428
20.1.36	Impossible de résoudre le nom ou l'adresse IP du serveur Mobile. (MOB 20007).....	428
20.1.37	Impossible d'enregistrer les paramètres dans le fichier {0}. (MOB 20010).....	428
20.2	Messages d'erreur relatifs au client Mobile.....	429
20.2.1	Impossible de trouver le dossier demandé. (MOB 10004).....	429
20.2.2	Impossible d'exécuter l'action demandée. (MOB 10005).....	429
20.2.3	Impossible d'ouvrir le document local. (MOB 10006).....	429
20.2.4	Vous avez soudainement annulé l'opération en cours. (MOB 10007).....	429
20.2.5	Références de connexion non valides. Essayez de vous connecter avec des références de connexion correctes. (MOB 10008).....	430
20.2.6	Une erreur est survenue durant la connexion. (MOB 10009).....	430
20.2.7	Impossible de trouver le rapport. (MOB 10010).....	430
20.2.8	Impossible de renouveler la connexion de données. (MOB 10011).....	430
20.2.9	Impossible de trouver le compte de messagerie électronique sur l'appareil. (MOB 10012).....	430
20.2.10	La plateforme de l'appareil ne prend pas en charge l'action demandée. (MOB 10013).....	431
20.2.11	Impossible de démarrer l'appel téléphonique. (MOB 10030).....	431
20.2.12	Impossible d'actualiser le rapport à cause d'une erreur interne. (MOB 10031).....	431
20.2.13	Impossible de quitter l'application en raison d'une erreur interne. (MOB 10032).....	431
20.2.14	Echec de la recherche du document {0} dans le dossier. (MOB 10033).....	432
20.2.15	Echec de la recherche d'un dossier dans le dossier demandé. (MOB 10034).....	432
20.2.16	Impossible d'exécuter l'action demandée. (MOB 10035).....	432
20.2.17	Vous n'êtes pas autorisé à envoyer des documents sous forme de courrier électronique. (MOB 10037).....	432
20.2.18	Une erreur interne s'est produite. Impossible d'envoyer des notifications. (MOB 10039).....	433
20.2.19	Vous n'êtes pas autorisé à vous connecter à l'application SAP BusinessObjects Mobile. (MOB 10040).....	433
20.2.20	Le client ne prend pas en charge l'écran : {0} (MOB 10042).....	433
20.2.21	Le sens de navigation demandé n'est pas pris en charge. (MOB 10043).....	433
20.2.22	Impossible d'extraire les informations de l'instance du document. (MOB 10044).....	434
20.2.23	Une erreur interne s'est produite lors de l'appel distant de la classe {0}. (MOB 10045).....	434
20.2.24	Une erreur interne s'est produite lors de l'ouverture du rapport. (MOB 10046).....	434

20.2.25	Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du rapport. (MOB 10047).....	434
20.2.26	Impossible d'ouvrir le dossier. (MOB 10048).....	435
20.2.27	L'URL de l'action incorporée dans le document n'a pas le format attendu. (MOB 10050).....	435
20.2.28	Impossible d'exécuter l'action demandée. (MOB 10071).....	435
20.2.29	Opération non autorisée (MOB 10081).....	435
20.2.30	Une erreur interne s'est produite lors de la lecture des données à partir du serveur. (MOB 10090).....	436
20.2.31	Impossible de restaurer le stockage local en raison d'une erreur réseau. (MOB 10100).....	436
20.2.32	La page demandée du rapport est introuvable sur le serveur. (MOB 10110).....	436
20.2.33	Une erreur interne s'est produite. Impossible de lancer l'application. (MOB 10120).....	436
20.2.34	Une erreur s'est produite lors de la gestion des commandes d'interface utilisateur à l'écran. (MOB 10130).....	437
20.2.35	Références de connexion non valides. (MOB 10140).....	437
20.2.36	Une erreur interne s'est produite. (MOB 10150).....	437
20.2.37	Une erreur s'est produite lors de la synchronisation des données. (MOB 10160).....	437
20.2.38	Echec de connexion. Essayez de vous reconnecter. (MOB 10170).....	438
20.2.39	Impossible de supprimer le document car le processus de synchronisation est en cours. (MOB 10180).....	438
20.2.40	Une erreur interne s'est produite lors de l'ouverture du rapport. (MOB 10190).....	438
20.2.41	Impossible d'envoyer le SMS en raison d'une erreur interne. (MOB 10200).....	438
20.2.42	L'action demandée n'est pas prise en charge. (MOB 10210).....	438
20.2.43	Impossible de lancer l'application. (MOB 10220).....	439
20.2.44	Echec de connexion. Connexion impossible au serveur Mobile. (MOB 10230).....	439
20.2.45	Impossible d'extraire les informations du serveur parce que vous êtes en mode local. (MOB 10300).....	439
20.2.46	Connexion impossible au serveur de mobile. (MOB 10400).....	439
20.2.47	Une erreur s'est produite lors de la gestion des commandes d'interface utilisateur à l'écran. (MOB 10500).....	440
20.2.48	L'entrée n'est pas sélectionnée. La demande est annulée. (MOB 10600).....	440
20.2.49	Une erreur interne s'est produite lors de l'exécution de l'action demandée. (MOB 10700).....	440
20.2.50	La session a expiré. Réessayez de vous connecter. (MOB 10800).....	440
20.2.51	L'opération demandée n'est pas prise en charge. (MOB 10900).....	440
20.2.52	Impossible de charger l'image. Assurez-vous que l'image est disponible. (MOB 10002).....	441
20.2.53	Impossible de redémarrer le serveur. (MOB 20012).....	441
20.2.54	Le fichier de propriétés {0} est introuvable. (MOB 20011).....	441

## **Chapitre 21      Messages d'erreur de l'architecture mutualisée .....443**

21.1	MTM 00001 à MTM 00024 Erreurs de fichier de configuration des propriétés.....	443
21.1.1	(MTM 00001) Invalid application configuration file. Error: {0}.....	443
21.1.2	(MTM 00002) Reserved.....	443
21.1.3	(MTM 10003) An unexpected error has occurred.....	444
21.1.4	(MTM 00004) Reserved.....	444



21.1.5	(MTM 00005) No matching objects under root folder "{1}" in "{2}", specified by configuration option "{3}", are found using query "{0}".....	444
21.1.6	(MTM 00006) Failed to fetch object(s) with query {0} .....	444
21.1.7	(MTM 00007) Failed to fetch template object(s) from "{1}", specified by configuration option "{2}", under root folder "{0}".....	445
21.1.8	(MTM 00008) Failed to map template object(s) to tenant object(s).....	445
21.1.9	(MTM 00009) Failed to perform backup of the previously imported tenant objects.....	445
21.1.10	(MTM 00010) Failed to restore the backup tenant objects.....	445
21.1.11	(MTM 00011) Failed to refresh tenant object(s) or update shared object(s).....	446
21.1.12	(MTM 00012) Failed to load document refresh plugin for kind {0}.....	446
21.1.13	(MTM 00013) Reserved.....	446
21.1.14	(MTM 00014) Failed to prepare tenant for importing.....	446
21.1.15	(MTM 00015) Failed to create tenant system object for tenant {0}.....	447
21.1.16	(MTM 00016) Failed to fetch tenant system object for tenant {0}.....	447
21.1.17	(MTM 00017) Failed to fetch Tenant-Object relationship object.....	447
21.1.18	(MTM 00018) The templateToken property defined in the definition file contains invalid value (probably too short).....	447
21.1.19	(MTM 00019) The shared object {0} should not use the unshared template object {1}.....	448
21.1.20	(MTM 00020) The shared universe folder {0} is invalid.....	448
21.1.21	(MTM 00021) Failed to fetch the Multitenancy Management Tool application object with query {0}.....	448
21.1.22	(MTM 00022) Failed to commit changes to the Multitenancy Management Tool application object.....	448
21.1.23	(MTM 00023) Failed to setup the object manager database for the temporary storage of objects.....	449
21.1.24	(MTM 00024) Failed to create file path {0}.....	449
21.2	MTM 00101 à MTM 00104.....	449
21.2.1	(MTM 00101) Error occurred when parsing configuration file and command line parameters. Invalid parameter detected: "{0}".....	449
21.2.2	(MTM 00102) Error occurred when reading configuration file: "{0}".....	450
21.2.3	(MTM 00103) Template token cannot be found.....	450
21.2.4	(MTM 00104) Tenant name cannot be found.....	450
21.3	MTM 01001 à MTM 01009 Erreurs de configuration de la base de données.....	450
21.3.1	(MTM 01001) Missing template database configuration {0} or tenant database configuration {1}.....	451
21.3.2	(MTM 01002) Invalid template database configuration, error parsing {0}.....	451
21.3.3	(MTM 01003) Invalid tenant database configuration, error parsing {0}.....	451
21.3.4	(MTM 01004) Invalid database server type {0}.....	451
21.3.5	(MTM 01005) Reserved .....	452
21.3.6	(MTM 01006) Table prefixes mismatch for {0} and {1}, either one of them does not exist, or number of prefixes do not match.....	452
21.3.7	(MTM 01007) Database configuration is invalid, please see previous item(s) for details.....	452
21.3.8	(MTM 01008) An unexpected exception occurred while refreshing a CR document.....	452



21.3.9	(MTM 01009) The template connection {0} specified by option {1} does not correspond to an imported tenant connection.....	453
21.4	MTM 02000 à MTM 02002 Groupe d'utilisateurs et autorisations.....	453
21.4.1	(MTM 02000) The user '<username>' does not have sufficient permissions for tenant '<tenantname>'.....	453
21.4.2	(MTM 02001) Database configuration is invalid, refer to previous error logs for more details.....	453
21.4.3	(MTM 02002) Principals are only allowed to join user groups belonging to the same tenant. Related principals are not in the same tenant: {type1} '{name1}'(id={id1}, tenant={tenant 1 name(tenant 1 id)}) and {type2} '{name2}'(id={id2}, tenant={tenant 2 name(tenant 2 id)}).....	454
21.5	Messages d'avertissement de l'outil Gestionnaire de l'architecture mutualisée.....	454
21.5.1	(MTM Tool 1) Retrieving objects of type Category, template path templateCategoryFolder is not specified.....	454
21.5.2	(MTM Tool 2) No matching shared objects for kind CCIS.DataConnection or CommonConnection.....	455
21.5.3	(MTM Tool 3) There are errors/warnings encountered during validation of the plugin specific configuration for plugins CrystalReport. ....	455
<b>Chapitre 22</b>	<b>Messages d'erreur relatifs à Query as a Web Service (QWS).....</b>	<b>457</b>
22.1	Impossible de localiser le fichier d'aide : \nf{0} (QWS 00001).....	457
22.2	Le nom de serveur et le nom de certificat ne correspondent pas (QWS 00002).....	457
22.3	L'émetteur de certificat HTTPS n'est pas fiable (QWS 00003).....	457
22.4	L'URL du service Web que vous avez indiqué n'a pas été mise à jour. Contactez votre administrateur ou consultez la documentation de Query as a Web Service. (QWS 00004).....	458
22.5	Spécification de contenu XML de requête non valide (QWS 00005).....	458
22.6	Type de données non reconnu dans l'objet du résultat : {0} (QWS 00006).....	458
22.7	Vous devez être connecté au serveur (QWS 00007).....	458
22.8	Le proxy vers le service Web du moteur de rapports n'est pas disponible. Les tentatives d'appel du service Web ont échoué. (QWS 00008).....	459
22.9	Problème pendant la sélection des invites (QWS 00009).....	459
22.10	Problème pendant la sélection des contextes (QWS 00010).....	459
22.11	Impossible de charger la liste des sources de données (QWS 00011).....	460
22.12	Vous n'êtes pas autorisé à créer ni à modifier une requête.\r\nVeuillez contacter votre administrateur. (QWS 02718).....	460
<b>Chapitre 23</b>	<b>Messages d'erreur relatifs à Explorer (PS).....</b>	<b>461</b>
23.1	PS 10001 à PS 15010.....	461
23.1.1	Le système ne parvient pas à se connecter. (PS 10001).....	461
23.1.2	Le système ne peut pas vous connecter en raison d'un jeton incorrect. (PS 10002).....	462
23.1.3	Le système ne peut pas vous connecter car les références de connexion sont manquantes. (PS 10003).....	462
23.1.4	L'application Web Explorer ne parvient pas à extraire un service Explorer à partir d'une requête client Web reçue. (PS 10004).....	462
23.1.5	Votre profil utilisateur ne vous permet pas d'exécuter cette requête. (PS 10005).....	462

23.1.6	Explorer ne parvient pas à extraire un service. (PS 10006).....	463
23.1.7	Explorer ne parvient pas à initialiser le système de localisation de service. (PS 10007).....	463
23.1.8	Explorer ne parvient pas à extraire sa configuration. (PS 10008).....	463
23.1.9	Une erreur s'est produite lors de la connexion. (PS 15002).....	463
23.1.10	La propriété de chaîne '{0}' est absente du fichier de configuration de connexion unique. (PS 15003).....	463
23.1.11	La propriété booléenne '{0}' est absente du fichier de configuration de connexion unique. (PS 15004).....	464
23.1.12	La propriété de liste '{0}' est absente du fichier de configuration de connexion unique. (PS 15005).....	464
23.1.13	Aucune référence de connexion n'a été trouvée pour la connexion. (PS 15006).....	464
23.2	PS 20000 à PS 20015.....	464
23.2.1	Le fichier de source de données est introuvable. (PS 20001).....	465
23.2.2	Une erreur s'est produite lors de la lecture de l'univers. (PS 20002).....	465
23.2.3	Une erreur s'est produite lors de l'extraction des univers à partir du CMS (Central Management Server). (PS 20003).....	465
23.2.4	L'espace d'informations est introuvable. (PS 20004).....	465
23.2.5	Impossible de lire les propriétés de l'espace d'informations. (PS 20005).....	466
23.2.6	Impossible de récupérer les espaces d'informations et de les afficher dans l'onglet Accueil. (PS 20006).....	466
23.2.7	Impossible de démarrer l'indexation. (PS 20007).....	466
23.2.8	Impossible de verrouiller la ressource demandée. (PS 20008).....	466
23.2.9	Impossible de déverrouiller la ressource demandée. (PS 20009).....	467
23.2.10	Erreur du serveur lors de la déconnexion. (PS 20010).....	467
23.2.11	Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors de la planification d'une tâche d'indexation. (PS 20011).....	467
23.2.12	Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors de l'extraction du profil utilisateur. (PS 20012).....	467
23.2.13	Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors de l'annulation d'une tâche d'indexation. (PS 20013).....	468
23.2.14	L'accès à cet espace d'informations est limité. (PS 20014).....	468
23.3	PS 30000 à PS 30020.....	468
23.3.1	Le nom de l'espace d'informations ne doit pas être vide. (PS 30001).....	468
23.3.2	Un espace d'informations du même nom existe déjà. (PS 30002).....	468
23.3.3	Impossible d'accéder au référentiel. (PS 30003).....	469
23.3.4	Impossible de créer un espace d'informations sans dimension ni indicateur. (PS 30004).....	469
23.3.5	Echec de la confirmation du mot de passe de la planification de l'espace d'informations. (PS 30005).....	469
23.3.6	La requête renvoie plusieurs ensembles d'enregistrements lors du test des objets. (PS 30006).....	469
23.3.7	La requête a généré une exception de moteur de rapport Web Intelligence lors du test des objets. (PS 30007).....	470

23.3.8	Un problème est survenu lors de l'extraction des dossiers publics et favoris du CMS (Central Management Server). (PS 30008).....	470
23.3.9	Un problème s'est produit lors de l'extraction de la liste des espaces d'informations. (PS 30009).....	470
23.3.10	Un problème s'est produit lors de l'extraction des détails de la planification des espaces d'informations. (PS 30010).....	470
23.3.11	Vous ne disposez pas des droits suffisants pour enregistrer un espace d'informations sous le dossier spécifié. (PS 30011).....	471
23.3.12	Impossible d'utiliser les objets suivants. Les invites ne sont pas prises en charge. (PS 30012).....	471
23.3.13	Vous devez sélectionner un contexte avant de continuer. (PS 30013).....	471
23.3.14	Vous ne disposez pas des droits suffisants pour supprimer un espace d'informations dans le dossier spécifié. (PS 30015).....	471
23.3.15	Vous ne disposez pas des droits suffisants pour supprimer cet espace d'informations. (PS 30016).....	472
23.3.16	Impossible d'utiliser cette feuille de calcul. (PS 30017).....	472
23.3.17	Impossible d'utiliser cette feuille de calcul : elle ne comporte aucune dimension. (PS 30019).....	472
23.4	PS 40000 à PS 40010.....	472
23.4.1	La recherche a échoué. (PS 40001).....	472
23.4.2	Impossible de charger la dernière version de l'index de recherche. (PS 40002).....	473
23.4.3	Impossible d'exécuter la recherche : le nombre de résultats correspondants est trop important. (PS 40003).....	473
23.4.4	Le(s) fournisseur(s) de données n'a/ont pas pu exécuter la requête de recherche car un terme générique correspond à un grand nombre de termes pour un même espace d'informations. (PS 40004).....	473
23.5	PS 50000 à PS 50310.....	473
23.5.1	Impossible d'extraire plus de valeurs. (PS 50001).....	474
23.5.2	Génération du diagramme impossible. (PS 50002).....	474
23.5.3	Il est impossible d'extraire la liste d'indicateurs. (PS 50003).....	474
23.5.4	Impossible d'extraire les facettes de l'onglet Explorer. (PS 50004).....	474
23.5.5	Impossible d'extraire les valeurs de la table de données. (PS 50005).....	474
23.5.6	Impossible de lancer l'exploration de l'espace d'informations. (PS 50006).....	475
23.5.7	Impossible de charger la dernière version de l'index de navigation de l'espace d'informations. (PS 50007).....	475
23.5.8	Impossible d'arrêter l'exploration de l'espace d'informations. (PS 50008).....	475
23.5.9	Impossible d'exécuter la recherche : le nombre de résultats correspondants est trop important. (PS 50009).....	475
23.5.10	Impossible d'exécuter la recherche : le nombre de résultats correspondants est trop important. (PS 50010).....	476
23.5.11	Impossible de démarrer l'exploration dans cet espace d'informations, car il ne contient pas de données. (PS 50011).....	476
23.5.12	Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors d'une tentative d'exécution d'une requête d'exportation. (PS 50100).....	476
23.5.13	Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors d'une tentative d'extraction d'un résultat d'exportation. (PS 50101).....	476

23.5.14	Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors d'une tentative d'annulation d'une requête d'exportation : aucun identifiant de tâches fourni dans la requête. (PS 50102).....	477
23.5.15	Le format d'exportation n'est pas reconnu par le serveur. (PS 50103).....	477
23.5.16	La destination spécifiée dans la requête d'exportation n'est pas reconnue par le serveur. (PS 50104).....	477
23.5.17	Le format d'exploration et la destination spécifiés ne sont pas compatibles. (PS 50105).....	477
23.5.18	Erreur du serveur lors de l'interaction avec le fournisseur de données. (PS 50106).....	478
23.5.19	Some data received by the export engine is either illegal or not supported, or the request does not follow expected syntax. (PS 50107).....	478
23.5.20	Erreur du serveur lors de l'interaction avec le fournisseur de données. (PS 50108).....	478
23.5.21	Le jeu de données actuel est trop volumineux pour l'exportation. (PS 50109).....	479
23.5.22	Erreur du serveur lors du traitement de l'entrée d'invite. (PS 50200).....	479
23.5.23	Erreur du serveur lors de l'analyse de l'invite. (PS 50201).....	479
23.5.24	Erreur du serveur lors de l'envoi des entrées d'invite. (PS 50202).....	479
23.5.25	Il manque certaines entrées d'invite. (PS 50203).....	479
23.5.26	Une entrée d'invite n'est pas valide. (PS 50204).....	480
23.5.27	Erreur du serveur lors de l'enregistrement des entrées d'invite. (PS 50205).....	480
23.5.28	Les objets sélectionnés ne sont pas compatibles. (PS 50206).....	480
23.5.29	Le chargement de l'espace d'informations a échoué. (PS 50300).....	480
23.5.30	Le chargement de l'index de l'espace d'informations a échoué. (PS 50301).....	481
23.5.31	Il est impossible d'initialiser la session du fournisseur de données. (PS 50302).....	481
23.5.32	L'espace d'information se base sur une source de données inexistante. (PS 50303).....	481
23.5.33	L'espace d'informations ne contient pas de facettes. (PS 50304).....	481
23.5.34	L'espace d'informations ne contient pas de données. (PS 50305).....	482
23.5.35	Il est impossible d'appliquer le niveau de sécurité objet. (PS 50306).....	482
23.5.36	Il est impossible d'appliquer les paramètres de personnalisation. (PS 50307).....	482
23.5.37	Une requête concernant la couche d'accès aux données sous-jacentes a échoué. (PS 50308).....	482
23.6	PS 60000 à PS 60310.....	483
23.6.1	La méthode appelée n'est pas prise en charge pour cette extrémité. (PS 60001).....	483
23.6.2	La méthode appelée requiert un jeton. (PS 60002).....	483
23.6.3	Une erreur s'est produite dans l'application Web lors de l'analyse de la réponse. (PS 60003).....	483
23.6.4	L'extrémité appelée n'existe pas. (PS 60004).....	483
23.6.5	La requête a engendré un problème d'analyse. (PS 60101).....	484
23.6.6	Il manque des paramètres dans la requête. (PS 60102).....	484
23.6.7	La requête n'est pas correctement formée. (PS 60103).....	484
23.6.8	Une erreur s'est produite lors de la création ou de la mise à jour du bloc de données de l'espace d'informations. (PS 60201).....	484
23.6.9	Erreur survenue lors de l'Openspace. L'indexation de l'espace d'informations a échoué. (PS 60301).....	485
23.7	PS 70000 à PS 70003.....	485
23.7.1	Ce signet n'existe pas. (PS 70001).....	485
23.7.2	Impossible d'ouvrir l'espace d'informations. (PS 70002).....	485

23.7.3	Impossible d'ouvrir le signet. (PS 70003).....	486
23.8	PS 80000 à PS 80105.....	486
23.8.1	Impossible d'ouvrir l'album. (PS 80001).....	486
23.8.2	Impossible de supprimer l'album. (PS 80002).....	486
23.8.3	Impossible d'enregistrer ou de supprimer l'album en raison d'un accès simultané. Veuillez réessayer plus tard. (PS 80003).....	486
23.8.4	Vous ne disposez pas des droits suffisants pour créer un album. (PS 80101).....	487
23.8.5	Vous ne disposez pas des droits suffisants pour ouvrir un album. (PS 80102).....	487
23.8.6	Vous ne disposez pas des droits suffisants pour modifier un album. (PS 80103).....	487
23.8.7	Vous ne disposez pas des droits suffisants pour enregistrer un album. (PS 80104).....	487
23.8.8	Vous ne disposez pas des droits suffisants pour supprimer un album. (PS 80105).....	488
<b>Chapitre 24</b>	<b>Messages d'erreur relatifs à l'outil de conversion de rapport (RCT).....</b>	<b>489</b>
24.1	Erreur inconnue (RCT 00001).....	489
24.2	conversion interrompue par l'utilisateur (RCT 00011).....	489
24.3	Une erreur s'est produite lors de la tentative de démarrage du serveur de conversion. (RCT 00013).....	489
24.4	La publication a échoué (RCT 00014).....	490
24.5	Le serveur source est introuvable ou est peut-être arrêté. (RCT 00016).....	490
24.6	Le serveur de destination est introuvable ou est peut-être arrêté. (RCT 00017).....	490
24.7	Le nom d'utilisateur source n'est pas valide. (RCT 00018).....	490
24.8	Le nom d'utilisateur de destination n'est pas valide. (RCT 00019).....	491
24.9	Le mot de passe source n'est pas valide. (RCT 00020).....	491
24.10	Le mot de passe de destination n'est pas valide. (RCT 00021).....	491
24.11	Nom d'utilisateur, mot de passe ou port source incorrect. (RCT 00022).....	491
24.12	Nom d'utilisateur, mot de passe ou port de destination incorrect. (RCT 00023).....	492
24.13	Source non valide (RCT 00024).....	492
24.14	Destination non valide (RCT 00025).....	492
24.15	Choisissez une connexion pour poursuivre l'audit ou décochez la case. (RCT 00026).....	492
24.16	Impossible d'ouvrir le fichier à partir de (RCT 00027).....	493
24.17	Fichier introuvable. Vérifiez le nom du fichier. (RCT 00028).....	493
24.18	Nom de fichier non valide. (RCT 00029).....	493
24.19	Fichier roc non valide. Veuillez sélectionner un fichier roc valide. (RCT 00030).....	493
24.20	Fichier non valide. (Fichier endommagé ?) Veuillez sélectionner un fichier roc valide. (RCT 00031).....	494
24.21	Nom de fichier non valide. (RCT 00032).....	494
<b>Chapitre 25</b>	<b>Messages d'erreur des services Web RESTful (RWS) .....</b>	<b>495</b>
25.1	RWS 00002 - RWS 00010.....	495
25.1.1	Erreur générale du serveur. (RWS 00002).....	495
25.1.2	Erreur de saisie du client. (RWS 00003).....	495

25.1.3	Interdit (RWS 00004).....	496
25.1.4	Introuvable (RWS 00005).....	496
25.1.5	Impossible de créer le service. Voir le fichier journal du serveur pour plus d'informations. (RWS 00006).....	496
25.1.6	Une erreur inconnue est survenue lors de l'appel du service. Voir le fichier journal du serveur pour plus d'informations. (RWS 00007).....	496
25.1.7	L'en-tête HTTP ne contient pas l'attribut X-SAP-LogonToken. (RWS 00008).....	497
25.1.8	Ressource introuvable : {0} (RWS 00009).....	497
25.1.9	La ressource n'est pas prise en charge pour l'objet requis. (RWS 00010).....	497
25.2	RWS 00011 - RWS 00026.....	497
25.2.1	Valeur de dépassement du délai d'attente du jeton de connexion non valide : {0}. (RWS 00011).....	498
25.2.2	L'objet info dont l'ID est {0} est introuvable. (RWS 00012).....	498
25.2.3	Objet en double (RWS 00013).....	498
25.2.4	Aucune relation nommée {0}. (RWS 00015).....	498
25.2.5	La session serveur n'est pas disponible à partir du bean du service PJS. (RWS 00016).....	499
25.2.6	Echec du code. (RWS 00017).....	499
25.2.7	{0} est NULL. (RWS 00018).....	499
25.2.8	Argument illégal : {0} (RWS 00019).....	499
25.2.9	Impossible de sérialiser une valeur de type {0}. (RWS 00020).....	500
25.2.10	Chaîne incomplète. (RWS 00021).....	500
25.2.11	Format de date incorrect : {0}. (RWS 00022).....	500
25.2.12	Format d'heure incorrect : {0}. (RWS 00023).....	500
25.2.13	Format date/heure incorrect : {0}. (RWS 00024).....	501
25.2.14	Impossible de désérialiser une valeur de type {0}. (RWS 00025).....	501
25.2.15	Impossible d'obtenir le nom d'attribut. Le nom est nul ou vide. (RWS 00026).....	501
25.3	RWS 00031 - RWS 00051.....	501
25.3.1	Erreur de modèle. (RWS 00031).....	502
25.3.2	Aucun Setter. (RWS 00032).....	502
25.3.3	Le Getter doit contenir des paramètres : {0}. (RWS 00033).....	502
25.3.4	Le Setter doit impérativement contenir un paramètre : {0}. (RWS 00034).....	502
25.3.5	Le Setter {0} n'est pas du même type que le Getter {1}. (RWS 00035).....	503
25.3.6	source : {0} + destination : {1}. (RWS 00036).....	503
25.3.7	Egalité de référence non implémentée. (RWS 00037).....	503
25.3.8	Cette utilisation dans des collections basées sur le hachage n'est pas implémentée. (RWS 00038).....	503
25.3.9	La classe {0} n'est pas une classe de modèle. (RWS 00039).....	504
25.3.10	La propriété '{0}' ne peut pas s'associer à deux champs : {1}, et {2}. (RWS 00040).....	504
25.3.11	L'attribut '{0}' ne peut pas s'associer aux deux méthodes Get (ou Set) : {1} et {2}. (RWS 00041).....	504
25.3.12	Le modèle contient au moins un attribut en lecture seule. Nom : {0}, méthode : {1}. (RWS 00042).....	504

25.3.13	Aucun constructeur accessible sans paramètres pour la classe {0}. (RWS 000043).....	505
25.3.14	L'objet {0} est nul pour la propriété de composition {1}. (RWS 000044).....	505
25.3.15	Impossible d'insérer la propriété '{0}' dans le champ {1} de type {2}. (RWS 000045).....	505
25.3.16	Le nom de propriété existe déjà : {0} (RWS 000046).....	506
25.3.17	Le GUID ne doit pas contenir le séparateur de chemin d'accès '/' (RWS 000047).....	506
25.3.18	Aucun type pour la classe {0} (RWS 000048).....	506
25.3.19	Filtre vide. (RWS 000049).....	506
25.3.20	Le filtre ne peut pas utiliser '{0}' conjointement avec toute autre chaîne de filtre. (RWS 000050).....	507
25.3.21	Une instance {0} dupliquée a été créée. (RWS 000051).....	507
25.4	RWS 00052 - RWS 00075.....	507
25.4.1	Requête incorrecte. (RWS 00052).....	507
25.4.2	Non autorisé (RWS 00053).....	508
25.4.3	Paiement requis. (RWS 00054).....	508
25.4.4	Interdit (RWS 00055).....	508
25.4.5	Introuvable. (RWS 00056).....	508
25.4.6	Méthode non autorisée (RWS 00057).....	509
25.4.7	Inacceptable. (RWS 00058).....	509
25.4.8	Authentification du proxy requise. (RWS 00059).....	509
25.4.9	Délai d'expiration de la requête. (RWS 00060).....	509
25.4.10	Conflit (RWS 00061).....	510
25.4.11	Perdu (RWS 00062).....	510
25.4.12	Longueur requise. (RWS 00063).....	510
25.4.13	Longueur requise. (RWS 00063).....	510
25.4.14	Echec de la condition préalable. (RWS 00064).....	511
25.4.15	L'entité de la requête est trop grande. (RWS 00065).....	511
25.4.16	L'URI associée à la requête est trop longue. (RWS 00066).....	511
25.4.17	Type de support non pris en charge. (RWS 00067).....	511
25.4.18	La plage requise n'est pas satisfaisante. (RWS 00068).....	512
25.4.19	Echec des éléments attendus. (RWS 00069).....	512
25.4.20	Erreur du serveur interne. (RWS 00070).....	512
25.4.21	Non implémenté. (RWS 00071).....	512
25.4.22	Passerelle non valide. (RWS 00072).....	513
25.4.23	Service indisponible. (RWS 00073).....	513
25.4.24	Délai d'expiration de la passerelle. (RWS 00074).....	513
25.4.25	Version HTTP non prise en charge. (RWS 00075).....	513
25.5	RWS 00076 - RWS 00080.....	514
25.5.1	Connexion impossible : une session est déjà associée à cette requête. (RWS 000076).....	514
25.5.2	Le plan d'authentification que vous avez choisi n'est pas pris en charge actuellement. (RWS 000077).....	514
25.5.3	Impossible de décoder les références. (RWS 000078).....	514



25.5.4	Veillez valider votre entrée. (RWS 000079).....	515
25.5.5	Cannot bind unknown attribute {0} to method {1}. (RWS00080).....	515
<b>Chapitre 26</b>	<b>Messages d'erreur relatifs aux outils de traduction (TMT et UTM).....</b>	<b>517</b>
26.1	Messages d'erreur relatifs à l'outil de gestion de la traduction (TMT, Translation Management Tool).....	517
26.1.1	Le type d'objet n'est pas traduisible (TMT10000).....	517
26.1.2	Aucun plug-in de traduction n'est défini pour le type "{0}" (TMT10010).....	518
26.1.3	Impossible de charger le plug-in de traduction pour le type "{0}" (TMT10020).....	518
26.1.4	"{0}" est un objet en lecture seule (TMT10030).....	518
26.1.5	Exception d'E/S inattendue (TMT10040).....	518
26.1.6	Vous n'avez pas le droit de traduire "{0}" (TMT10050).....	518
26.1.7	Droits utilisateur non valides (TMT 20050).....	519
26.1.8	Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ce document. \n\nLe document appartient à un autre CMS. Vous ne pouvez pas l'ouvrir si vous n'êtes pas connecté au même CMS à partir duquel il a été importé. (TMT 20070).....	519
26.2	Erreurs relatives à l'outil de gestion de la traduction .....	519
26.2.1	PropertyInfo non valide : {0}\nL'étiquette 'PropertyInfo' ne doit pas être nulle (UTM 20001).....	520
26.2.2	Paramètres régionaux non valides : les paramètres régionaux sont nuls (UTM 20010).....	520
26.2.3	Racine non valide : l'entité Racine est nulle (UTM 20020).....	520
26.2.4	Document non valide : le document est nul (UTM 20030).....	520
26.2.5	EntityInfo non valide : l'EntityInfo est nulle (UTM 20040).....	521
26.2.6	Droits utilisateur non valides (UTM 20050).....	521
26.2.7	Version du document non valide : \nCe document doit avoir été généré par une ancienne version de Universe Designer. \nPour migrer un univers, ouvrez-le, puis enregistrez-le à l'aide de Designer, version XI 3.0 ou XI 3.1. (UTM 20060).....	521
26.2.8	Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ce document. \n\nLe document appartient à un autre CMS. Vous ne pouvez pas l'ouvrir si vous n'êtes pas connecté au même CMS à partir duquel il a été importé. (UTM 20070).....	521
<b>Chapitre 27</b>	<b>Messages d'erreur relatifs aux univers.....</b>	<b>523</b>
27.1	Messages d'erreur relatifs à la gestion des univers (UNM).....	523
27.1.1	Incohérence possible. (UNM0001).....	523
27.1.2	Erreur : format de nombre incorrect (UNM0002).....	524
27.1.3	Erreur : guillemet simple manquant ""..."" (UNM0003).....	524
27.1.4	Erreur : guillemet double manquant ""..."" (UNM0004).....	524
27.1.5	Erreur : accolade fermante manquante {...} (UNM0005).....	524
27.1.6	Erreur : parenthèse ouvrante manquante après le nom de la fonction (UNM0006).....	525
27.1.7	Erreur : parenthèse fermante manquante (UNM0007).....	525
27.1.8	Erreur : paramètres manquants (UNM0008).....	525
27.1.9	Erreur : nombre de paramètres incorrect (UNM0009).....	525
27.1.10	Erreur : caractère incorrect (UNM0010).....	526



27.1.11	Erreur : retrait incorrect (UNM0011).....	526
27.1.12	Erreur : opérande incompatible (UNM0012).....	526
27.1.13	Erreur : boucle dans la définition de la variable (UNM0013).....	526
27.1.14	Erreur : renvoie un type incompatible avec le type de l'objet personnel. (UNM0014).....	527
27.1.15	Erreur de syntaxe (UNM0015).....	527
27.1.16	Impossible de créer deux objets personnels portant le même nom. (UNM0016).....	527
27.2	Messages d'erreur relatifs aux univers (UNV).....	527
27.2.1	Le serveur ne répond pas. (UNV0017).....	528
27.2.2	Le serveur ne répond pas (UNV0018).....	528
27.2.3	Cet alias est utilisé pour une table. (UNV0031).....	528
27.2.4	La table associée n'existe pas. (UNV0032).....	528
27.2.5	Objet déjà existant. (UNV0035).....	529
27.2.6	La connexion de la stratégie est introuvable. (UNV0049).....	529

## Chapitre 28 Messages d'erreur relatifs à l'outil de gestion de mise à niveau (UMT, Upgrade Management Tool).....531

28.1	UMT 00001.....	531
28.1.1	La nouvelle langue que vous avez sélectionnée ne prendra pas effet tant que vous n'aurez pas redémarré l'outil de gestion de mise à niveau. (UMT 00001).....	531
28.2	UMT 00301 à UMT 00304.....	532
28.2.1	Dans le cadre du processus de mise à niveau de cet objet, un autre objet intitulé "{0}", de type "{1}", a été créé. (UMT 00301).....	532
28.2.2	Cet objet est créé dans le cadre du processus de mise à niveau d'un autre objet intitulé "{0}", de type "{1}". (UMT 00302).....	532
28.2.3	Cet objet ne sera pas validé lors de la mise à niveau. Ce comportement est intentionnel et n'est pas une erreur. (UMT 00303).....	532
28.2.4	Dans le cadre du processus de mise à niveau de cet objet, un autre objet intitulé "{0}", de type "{1}", a été exclu de la validation. Il ne s'agit pas d'une erreur, (UMT 00304).....	532
28.3	UMT 10001 à UMT 10007.....	533
28.3.1	Vous devez être administrateur pour changer les paramètres. (UMT 10001).....	533
28.3.2	Un avertissement s'est produit. Aucune information supplémentaire n'est disponible. (UMT 10002).....	533
28.3.3	Fichier "{0}" introuvable. Vérifiez que le nom de fichier correct a été indiqué. (UMT 10003).....	533
28.3.4	Cet objet est exclu de la validation. Cela fait partie du processus de mise à niveau, ce n'est pas une erreur. (UMT 10004).....	534
28.3.5	Cet objet est exclu de la validation dans le cadre du processus de mise à niveau d'un autre objet intitulé "{0}", de type "{1}". Il ne s'agit pas d'une erreur, (UMT 10005).....	534
28.3.6	En ce qui concerne les utilisateurs et les groupes mappés via l'authentification tierce, le nom (et non le CUID) est utilisé pour détecter si l'utilisateur ou le groupe existe déjà dans la destination. (UMT 10006).....	534
28.3.7	Le processus de mise à niveau ne sera pas poursuivi tant que vous n'aurez pas démarré ou activé les services suivants : (UMT 10007).....	534
28.4	UMT 10101 à UMT 10105.....	535

28.4.1	Vous vous êtes connecté au CMS source en tant qu'utilisateur ne faisant pas partie des administrateurs système. Vous ne pourrez pas exporter les objets auxquels vous n'avez pas accès. Il est recommandé d'exécuter l'outil de gestion de mise à niveau en tant qu'administrateur système. (UMT 10101).....	535
28.4.2	Vous vous êtes connecté au CMS de destination en tant qu'utilisateur n'étant pas administrateur système. Certains objets peuvent ne pas être validés en raison des droits de sécurité. (UMT 10102).....	535
28.4.3	Vous vous êtes connecté aux CMS source et cible en tant qu'utilisateur ne faisant pas partie des administrateurs système. Vous ne pourrez pas exporter, ni valider les objets auxquels vous n'avez pas accès. Il est recommandé d'exécuter l'outil de gestion de mise à niveau en tant qu'administrateur système. (UMT 10103).....	535
28.4.4	Vous vous êtes connecté au CMS XI Release 2 source en tant qu'utilisateur ne faisant pas partie des administrateurs système. Vous ne pourrez pas exporter les objets auxquels vous n'avez pas accès. En outre, les mots de passe des utilisateurs ne seront pas exportés. Il est recommandé d'exécuter l'outil de gestion de mise à niveau en tant qu'administrateur système. (UMT 10104).....	536
28.4.5	Vous vous êtes connecté aux CMS source et cible en tant qu'utilisateur ne faisant pas partie des administrateurs système. Vous ne pourrez pas exporter, ni valider les objets auxquels vous n'avez pas accès. En outre, les mots de passe des utilisateurs ne seront pas exportés. Il est recommandé d'exécuter l'outil de gestion de mise à niveau en tant qu'administrateur système. (UMT 10105).....	536
28.5	UMT 20001 à UMT 20016.....	536
28.5.1	ID de l'objet non reconnu : {0} (UMT 20001).....	537
28.5.2	Une erreur s'est produite. Aucune information supplémentaire n'est disponible. (UMT 20002).....	537
28.5.3	Impossible d'appliquer les modifications du plug-in d'applications de l'outil de gestion de mise à niveau. L'erreur est la suivante : {0} (UMT 20003).....	537
28.5.4	Une erreur inattendue s'est produite. (UMT 20004).....	537
28.5.5	Une erreur inattendue de type "{0}" s'est produite. (UMT 20005).....	538
28.5.6	Impossible d'extraire l'objet ayant le CUID "{0}" du Gestionnaire d'objets. (UMT 20006).....	538
28.5.7	Impossible d'extraire le CUID de "{0}". L'erreur est la suivante : {1} (UMT 20007).....	538
28.5.8	Droits insuffisants pour extraire l'objet d'application de l'outil de gestion de mise à niveau. Veuillez vous connecter avec un utilisateur disposant des droits de visualisation de l'objet d'application de l'outil de gestion de mise à niveau. (UMT 20008).....	538
28.5.9	Incohérences internes détectées parmi les collatéraux de l'outil de gestion de mise à niveau. Objet : "{0}", propriété : "{1}", valeur inattendue : "{2}". (UMT 20009).....	539
28.5.10	Incohérences internes détectées parmi les plug-ins associés à l'outil de gestion de mise à niveau. Le nom de l'invite "{0}" est au moins utilisé par les plug-ins "{1}" et "{2}". (UMT 20010).....	539
28.5.11	Incohérences internes détectées parmi les plug-ins associés à l'outil de gestion de mise à niveau. Le nom de l'invite "{0}" du plug-in "{1}" contient un ou plusieurs caractères non valides. (UMT 20011).....	539
28.5.12	Echec de la vérification de la version. Une version antérieure du système source ou du fichier BIAR source est requise. La version actuelle du système de destination est requise. (UMT 20012).....	539
28.5.13	Echec de la vérification de la version. La version actuelle du système source est requise. (UMT 20013).....	540

28.5.14	Echec de la vérification de la version. La version XI Release 2 ou supérieure du système source est requise. (UMT 20014).....	540
28.5.15	Impossible d'ouvrir l'Aide dans le navigateur. (UMT 20015).....	540
28.5.16	L'outil de gestion de mise à niveau n'est pas configuré actuellement pour fonctionner avec WinAD. Veuillez vous référer au Guide de mise à niveau pour savoir comment configurer correctement l'authentification WinAD. (UMT 20016).....	540
28.6	UMT 20106 à UMT 20112.....	541
28.6.1	Pour effectuer une mise à niveau complète, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur système au CMS source. (UMT 20106).....	541
28.6.2	Pour effectuer une mise à niveau complète, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur système au CMS de destination. (UMT 20107).....	541
28.6.3	Pour effectuer une mise à niveau complète, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur système au CMS XI Release 2 source. (UMT 20108).....	541
28.6.4	Aucun input File Repository Server source n'est disponible. Veuillez vérifier votre système source et vous assurer que les serveurs FRS fonctionnent. (UMT 20109).....	542
28.6.5	Aucun output File Repository Server source n'est disponible. Veuillez vérifier votre système source et vous assurer que les serveurs FRS fonctionnent. (UMT 20110).....	542
28.6.6	Aucun input File Repository Server de destination n'est disponible. Veuillez vérifier votre système de destination et vous assurer que les serveurs FRS fonctionnent. (UMT 20111).....	542
28.6.7	Aucun output File Repository Server de destination n'est disponible. Veuillez vérifier votre système de destination et vous assurer que les serveurs FRS fonctionnent. (UMT 20112).....	542
28.7	UMT 20201 à UMT 20215.....	543
28.7.1	Mode de mise à niveau non valide détecté. Reportez-vous à la documentation pour obtenir une liste des modes acceptables. (UMT 20201).....	543
28.7.2	Le nom du système source ne peut pas être vide. (UMT 20202).....	543
28.7.3	Le nom d'utilisateur du système source ne peut pas être vide. (UMT 20203).....	543
28.7.4	L'authentification du système source ne peut pas être vide. (UMT 20204).....	543
28.7.5	Le nom du CMS de destination ne peut pas être vide. (UMT 20205).....	544
28.7.6	Le nom de l'utilisateur de destination ne peut pas être vide. (UMT 20206).....	544
28.7.7	Le type d'authentification de la destination ne peut pas être vide. (UMT 20207).....	544
28.7.8	Le chemin d'accès au fichier BIAR ne peut pas être vide. (UMT 20208).....	544
28.7.9	Impossible de trouver le répertoire indiqué dans le chemin d'accès au fichier. Vérifiez le chemin. (UMT 20209).....	545
28.7.10	Le chemin d'accès au fichier BIAR n'est pas valide. Vérifiez le chemin. (UMT 20210).....	545
28.7.11	Impossible de trouver le fichier BIAR indiqué. Vérifiez le chemin d'accès au fichier. (UMT 20211).....	545
28.7.12	Le chemin d'accès au fichier journal ne peut pas être vide. (UMT 20212).....	545
28.7.13	Le chemin d'accès au fichier journal n'est pas valide. Vérifiez le chemin. (UMT 20213).....	546
28.7.14	L'invite "{0}" n'est pas valide. Veuillez vous reporter à la documentation pour obtenir une liste des invites acceptables. (UMT 20214).....	546
28.7.15	Impossible de trouver le répertoire indiqué dans le chemin d'accès au fichier journal. Vérifiez le chemin. (UMT 20215).....	546

<b>Chapitre 29</b>	<b>Messages d'erreur relatifs à Web Intelligence.....</b>	<b>547</b>
29.1	Messages d'erreur relatifs à Web Intelligence (WIJ).....	547
29.1.1	Utilisez l'Editeur de formule pour créer une formule. (Erreur : WIJ 10000) .....	547
29.1.2	Vous ne pouvez pas créer une variable portant le même nom qu'un objet de document existant. Vous devez la nommer différemment. (Erreur : WIJ 10001).....	548
29.1.3	Vous ne pouvez pas positionner ce composant de rapport par rapport à un bloc, une cellule ou une section positionnée par rapport à lui. Sélectionnez un bloc, une cellule ou une section différente dans la liste déroulante ou désélectionnez l'option Relatif à. (WIJ 10500).....	548
29.1.4	Web Intelligence requiert le Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2_01. Le JRE actuellement installé est {0}. Contactez votre administrateur pour passer à la version 1.4.2_01 ou sélectionnez l'entrée [gestion des versions par défaut] dans le [panneau de configuration Java Plug-in], si vous avez déjà installé la version requise. (WIJ 11111).....	548
29.1.5	Une erreur est survenue lors du décodage du document. Essayez d'ouvrir le document dans la zone de lancement BI, ou contactez votre administrateur pour obtenir de plus amples informations. (WIJ 20000).....	549
29.1.6	Un problème inattendu est survenu lors de l'actualisation et de l'ouverture du document. La source de données a été modifiée ou supprimée, ou aucune valeur n'a été sélectionnée pour une invite du document. (WIJ 20001).....	549
29.1.7	Erreur inattendue. Si vous ne pouvez pas vous reconnecter au serveur, fermez votre session et redémarrez. (WIJ 20002).....	550
29.1.8	Impossible d'obtenir la première page du rapport en cours. \nVérifiez la validité de votre rapport. (ERR WIJ 20003).....	550
29.1.9	La requête actuelle contient des objets insolubles. La requête va être mise à jour (WIJ 20004).....	550
29.1.10	La demande en cours a renvoyé des données corrompues. Contactez votre administrateur pour obtenir de plus amples informations ( WIJ 20005).....	550
29.1.11	Impossible de contacter le serveur d'applications. Contactez votre administrateur pour obtenir de plus amples informations (WIJ 20010).....	551
29.1.12	L'élément de rapport de {0,number} Mo que vous voulez copier est trop volumineux pour être exporté vers une application externe. \nLa taille maximale autorisée est de {1,number} Mo. (Erreur : WIJ 30004).....	551
29.1.13	Votre profil utilisateur ne vous permet pas d'accéder à un domaine de document pour enregistrer des documents d'entreprise. Enregistrez ce document comme document personnel ou contactez votre administrateur (ERR WIJ 40000). .....	551
29.1.14	La requête de ce document est vide. Vérifiez que des objets sont présents dans le panneau Objets du résultat de l'onglet de requête avant d'exécuter la requête (ERR WIJ 30000).....	552
29.1.15	Au moins une requête de ce document est vide. Vérifiez que le volet Objets du résultat sous chaque onglet de requête comprend des objets avant d'exécuter les requêtes (ERR WIJ 30001).....	552
29.1.16	Mémoire insuffisante. Réduisez la taille de la fenêtre du navigateur ou relancez l'Editeur de rapport. (WIJ 30003).....	552
29.1.17	Votre profil d'utilisateur ne vous permet pas d'enregistrer des documents personnels ou d'entreprise. Contactez votre administrateur pour en savoir plus. (WIJ 40001).....	553
29.1.18	Une erreur inattendue est survenue. (WIJ 44444).....	553

29.1.19	Votre version de Web Intelligence Rich Client n'est pas à jour pour se connecter à ce système (ERR WIJ 50003). Vous devez mettre à niveau votre version de Web Intelligence Rich Client en cliquant <a href="#">ici</a> .....553
29.1.20	Les informations envoyées au serveur contiennent des caractères non valides. Utilisez le bouton Annuler pour annuler les dernières modifications dans le document, puis réessayez. (Erreur : WIJ 55555).....553
29.1.21	La session a expiré. Le document {nom_document}.wid a été automatiquement enregistré dans le dossier Favoris\~InteractiveAnalysis. Cliquez sur Restaurer pour le extraire. (WIJ 60001).554
29.1.22	La session a expiré, mais le document n'a pas pu être enregistré automatiquement car les droits de sécurité suivants ne sont pas affectés (WIH 60002) : {liste_des_droits}.....554
29.1.23	Ce document ne peut pas être récupéré en raison d'un problème serveur (WIJ 77777).....555
29.1.24	Le système de gestion centralisée ne fonctionne pas. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur. (WIJ 77779).....555
29.1.25	Votre session a expiré. Fermez l'interface Java et reconnectez-vous. (WIJ 77778).....555
29.2	Messages d'erreur de Web Intelligence Desktop (WIO).....555
29.2.1	Web Intelligence Desktop ne peut pas se connecter. (WIO 00001) .....556
29.2.2	Impossible d'ouvrir le lien hypertexte (WIO 00002).....556
29.2.3	Plus de mémoire disponible. (WIS 30280) (WIO 30280).....556
29.2.4	Impossible de poursuivre car la mémoire est insuffisante. Fermez des documents pour libérer de la mémoire. (WIO 30284).....557
29.3	Messages d'erreur du serveur Web Intelligence (WIS).....557
29.3.1	La requête de ce document est vide. (WIS 30000).....557
29.3.2	Au moins une requête du document est vide. (WIS 30001) .....557
29.3.3	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de modifier des requêtes. (WIS 30251).....558
29.3.4	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de modifier des documents. (WIS 30252).....558
29.3.5	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'actualiser des documents. (WIS 30253).....558
29.3.6	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'actualiser des listes de valeurs. (WIS 30254).....558
29.3.7	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'utiliser des listes de valeurs. (WIS 30255).....559
29.3.8	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de visualiser le script généré par la requête. (WIS 30256).....559
29.3.9	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'utiliser la langue de la formule. (WIS 30257).....559
29.3.10	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'effectuer une exploration. (WIS 30258).....559
29.3.11	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'étendre le périmètre d'analyse. (WIS 30259).....560
29.3.12	Une erreur interne est survenue lors de l'appel de l'API {nom_api}. (WIS 30270).....560
29.3.13	Le document est trop volumineux pour être traité par le serveur. (WIS 30271) .....560
29.3.14	Le document est trop volumineux pour être traité par le serveur. (WIS 30272) .....560
29.3.15	La requête ou le rapport n'a pas pu être généré.(WIS 30351).....561
29.3.16	Une requête du même nom existe déjà. (WIS 30371).....561
29.3.17	La mémoire du serveur Web Intelligence est saturée. Déconnectez-vous et tentez de vous reconnecter ultérieurement. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (Erreur : ERR_WIS_30280) (WIS 30280).....561

29.3.18	Le serveur Web Intelligence est occupé. Enregistrez toutes les modifications en attente et réessayez ultérieurement. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (Erreur : ERR_WIS_30284) (WIS 30284).....	562
29.3.19	La mémoire étant insuffisante sur le serveur Web Intelligence, votre document a été fermé. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (Erreur : ERR_WIS_30285) (WIS 30285).....	562
29.3.20	L'utilisateur n'a pas l'autorisation de modifier ce document car la propriété de requête "Autoriser d'autres utilisateurs à modifier toutes les requêtes" n'était pas activée lors de la création du document. (WIS 30381).....	562
29.3.21	Une erreur interne a été générée par le WIQT. (WIS 30551) .....	563
29.3.22	Votre session WIQT a expiré. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à la zone de lancement BI. (WIS 30553).....	563
29.3.23	Aucun autre serveur WIQT disponible. Le nombre maximal d'utilisateurs simultanés est déjà connecté. (WIS 30554).....	563
29.3.24	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'enregistrer des documents en tant que documents d'entreprise ou d'envoyer des documents via la zone de lancement BI. (WIS 30555).....	563
29.3.25	Un document d'entreprise du même nom existe déjà. Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de supprimer des documents d'entreprise créés par d'autres utilisateurs. (WIS 30556).....	564
29.3.26	Le référentiel ne contient aucun document de ce nom. Spécifiez un autre nom de document. (WIS 30557).....	564
29.3.27	Impossible d'exécuter l'action voulue sur ce document. (WIS 30650) .....	564
29.3.28	Le serveur n'a pas pu charger le document XML. (WIS 30751).....	565
29.3.29	Le fichier XML de ce document ne peut être ouvert. Contactez votre administrateur. (WIS 30752) .....	565
29.3.30	Une erreur est survenue lors de l'analyse du document XML. Contactez votre administrateur. (WIS 30753).....	565
29.3.31	Impossible de migrer le document Web Intelligence 2.x. (WIS 30761).....	566
29.3.32	Ce document ne peut pas être migré. La requête et le rapport du document Web Intelligence 2.x ne sont pas synchronisés. Essayez d'actualiser et d'enregistrer le document initial ; puis essayez de nouveau d'effectuer la migration. (WIS 30762).....	566
29.3.33	Le document Web Intelligence 2.x n'a pas pu être migré, car le module WIQT a renvoyé une erreur. Contactez votre administrateur. (WIS 30763).....	567
29.3.34	Votre profil d'utilisateur ne vous permet pas d'accéder à un domaine document pour enregistrer des documents d'entreprise. Enregistrez ce document comme document personnel ou contactez votre administrateur. (WIS 40000).....	567
29.4	Messages d'erreur relatifs à l'interface HTML Desktop de Web Intelligence (WIH).....	567
29.4.1	Impossible d'enregistrer le document. (WIH 00014).....	568
29.4.2	La session a expiré. Le document {nom_document}.wid a été enregistré automatiquement dans le dossier Favoris\~WebIntelligence. Cliquez sur Restaurer pour l'extraire. (WIH 00015).....	568
29.4.3	La session a expiré, mais le document n'a pas pu être enregistré automatiquement car les droits de sécurité suivants ne sont pas affectés (WIH 00016) : {liste_des_droits}.....	568
29.5	Messages d'erreur relatifs à ReportEngine Web Intelligence (RWI) .....	569
29.5.1	RWI 00000 - RWI 00314.....	569

29.5.2	RWI 00315 - RWI 00605.....	575
29.5.3	RWI 00606 - RWI 00850.....	580
29.6	Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure des sources de données personnalisées.....	586
29.6.1	Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure de l'interface utilisateur des sources de données personnalisées.....	586
29.6.2	Messages d'erreur relatifs au plug-in des sources de données personnalisées des services Web.....	590
29.6.3	Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure des sources de données personnalisées.....	593
<b>Chapitre 30</b>	<b>Erreurs HTTP.....</b>	<b>599</b>
30.1	Dépannage des erreurs HTTP 404.....	599
30.2	Résolution des erreurs HTTP 500.....	600
<b>Chapitre 31</b>	<b>Messages d'erreur de Dashboards.....</b>	<b>601</b>
31.1	L'initialisation de la DSL a échoué. (XLS 000001).....	601
31.2	Services DSL introuvables ; vérifiez votre installation SAP BusinessObjects. (XLS 000002).....	601
31.3	Impossible de se connecter au serveur SAP BusinessObjects ; vérifiez votre connexion réseau. (XLS 000003).....	601
31.4	Il n'a pas été possible de (dé)sérialiser les données. (XLS 000004).....	601
31.5	Il n'a pas été possible de sérialiser l'exception : {0}. (XLS 000005).....	602
31.6	Source de données ({0} - {1}) introuvable. (XLS 000006).....	602
31.7	Impossible de charger la bibliothèque DSL Dashboards. (XLS 000007).....	602
31.8	Impossible de charger la session. (XLS 000008).....	602
31.9	Echec du traitement de la requête. (XLS 000009).....	603
31.10	Impossible de trouver {0} InfoObject : {1}. Vérifiez qu'il existe et que vous disposez des droits requis. (XLS 000010).....	603
31.11	Impossible de trouver les informations de connexion de données pour l'univers : {0} (XLS 000011).....	603
31.12	Erreur inconnue du serveur. Veuillez réessayer plus tard. (XLS 000012).....	603
31.13	Propriété de configuration du serveur Dashboards incorrecte : {0}. (XLS 000013).....	604
31.14	Impossible de trouver ou de charger le fichier de configuration du serveur Dashboards. (XLS 000014).....	604
31.15	Votre requête a généré plusieurs instructions SQL non prises en charge. Veuillez modifier votre requête. (XLS 000015).....	604
31.16	La requête combinée n'est pas prise en charge. (XLS 000016).....	604
31.17	Le chemin d'accès au fichier de mémoire cache n'est pas valide. (XLS 000017).....	605
31.18	Impossible d'initialiser le serveur de traitement Dashboards. (XLS 000018).....	605
31.19	L'utilisateur actuel n'est pas autorisé à : {0} sur l'objet : {1} (XLS 000019).....	605
31.20	L'ADSL n'a pas pu créer le fournisseur (XLS 000020).....	605
31.21	Impossible de se connecter au serveur. Connectez-vous et réessayez. (XLW 000001).....	606
31.22	Impossible de communiquer avec le serveur. Réessayez. Si le problème persiste, contactez votre administrateur ou le support technique. (XLW 000002).....	606



31.23	Echec de lecture de la requête ({0}). (XLW 000003).....	606
<b>Chapitre 32</b>	<b>Messages d'erreur relatifs à l'application Recherche de plateformes.....</b>	<b>607</b>
32.1	La nouvelle version d'extraction de documents n'a pas été implémentée. Contactez votre administrateur système.(PSS 00002).....	607
32.2	Echec de l'extraction pour {0} pour des raisons inconnues. Contactez votre administrateur système. (PSS 00003) .....	607
32.3	Une erreur de mémoire insuffisante s'est produite lors de l'extraction de l'objet avec SI_ID {0}. Vérifiez la taille du document.(PSS 00004).....	608
32.4	Echec de l'indexation en raison de l'activation de plusieurs moteurs d'indexation (PSS 01001).....	608
32.5	Echec de l'indexation. Tous les moteurs d'indexation sont peut-être désactivés (PSS 01002).....	608
32.6	L'index n'est pas prêt. Réessayez ultérieurement (PSS 01004).....	608
32.7	La chaîne est trop générique. Fournissez une chaîne plus précise.(PSS 02001).....	609
32.8	La chaîne de recherche est vide. Saisissez une chaîne de recherche valide (PSS 02003).....	609
32.9	La chaîne de recherche n'est pas valide. Pour en savoir plus sur la syntaxe de recherche prise en charge, reportez-vous à la documentation (PSS 02004).....	609
32.10	Le serveur est occupé. Réessayez ultérieurement (PSS 02005).....	610
32.11	Impossible d'extraire le résumé pour {0}.(PSS 03002) .....	610
32.12	Impossible d'extraire le contenu pour {0}.(PSS 03004) .....	610
32.13	Impossible d'extraire l'objet avec SI_ID {0} ; il se peut que le document soit une présentation PowerPoint avec des commentaires vides, protégée par mot de passe, ou bien contenant du contenu non extractible. (PSS 03007).....	610
32.14	Impossible d'extraire l'objet avec SI_ID {0} ; il se peut que le document PDF contienne du contenu non extractible. (PSS 03008) .....	611
32.15	Impossible d'extraire l'objet avec SI_ID {0} ; il se peut que le document contienne du contenu non extractible, ou soit trop volumineux. (PSS 03009) .....	611
32.16	Le service de référence RAS n'a pas été renvoyé. (PSS 04001).....	611
32.17	L'InfoObject {0} non pris en charge a été transmis à l'extraction de Crystal Reports. (PSS 04003).....	612
32.18	Impossible de fermer le rapport Crystal {0}.(PSS 04005) .....	612
32.19	RAS n'a pas pu ouvrir le document {0}.(PSS 04006).....	612
32.20	Impossible de créer un contexte d'univers avec une exception : {0}.(PSS 05001).....	612
32.21	Impossible d'extraire la valeur DataSourceElement. Assurez-vous que DataSourceName est créé et que la connexion est disponible.(PSS 05002) .....	613
32.22	Impossible de créer une couche de gestion pour l'univers {0}. Cela peut être dû à un échec du contexte ou à l'indisponibilité des services principaux.(PSS 05003) .....	613
32.23	Le serveur de traitement d'Interactive Analysis est peut-être arrêté. Impossible de créer une instance du document.(PSS 06002).....	613
32.24	La nouvelle version d'extraction de documents n'a pas été implémentée. Contactez votre administrateur système.(PSS 06004) .....	614
32.25	Impossible de fermer le document d'Interactive Analysis {0}.(PSS 06005) .....	614
32.26	Le serveur de traitement d'Interactive Analysis n'a pas pu ouvrir le document {0}.(PSS 06006).....	614

32.27	Le document d'Interactive Analysis contient des informations incorrectes concernant la connexion de l'univers.(PSS 06007).....	614
32.28	Le serveur de recherche de l'explorateur est peut-être arrêté. Impossible de compiler les résultats.(PSS 07001).....	615
32.29	Une erreur interne s'est produite pendant l'extraction des espaces d'information.(PSS 07002).....	615
<b>Chapitre 33</b>	<b>Messages d'erreur de surveillance.....</b>	<b>617</b>
33.1	Une erreur est survenue au cours du test (MON00001) .....	617
33.2	Une erreur s'est produite lors du référencement des tests (MON00002).....	617
33.3	Une erreur s'est produite lors de la lecture du résultat du test à partir du fichier ayant pour ID : {0} (MON00003).....	617
33.4	Une erreur est survenue lors de l'extraction des URL de l'action Propriétés/Planification/Historique (MON00004).....	618
33.5	Une erreur est survenue lors de la pagination de liste de tests (MON00006) .....	618
33.6	{0} n'est pas une valeur {1} valide (MON00007).....	618
33.7	Une exception s'est produite lors de l'exécution de la requête (MON00008).....	618
33.8	Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données de tendance à partir de la base de données (MON00009).....	619
33.9	Une erreur s'est produite lors du référencement des veilles (MON00010).....	619
33.10	Une erreur s'est produite lors de l'extraction des détails concernant la veille {0} (MON00011).....	619
33.11	Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'état de la veille {0}. (MON00012).....	619
33.12	Une erreur s'est produite lors de la création de la veille {0} (MON00013).....	620
33.13	Une erreur s'est produite lors de la suppression de la veille {0} (MON00014).....	620
33.14	Une erreur s'est produite lors d'une copie de la veille {0} (MON00015).....	620
33.15	Une erreur s'est produite lors de la modification de la veille {0} (MON00016).....	620
33.16	Une erreur est survenue lors de la pagination de la liste de veilles (MON00017).....	621
33.17	Une erreur s'est produite lors du marquage de la veille {0} comme favori (MON00018).....	621
33.18	Une erreur s'est produite lors de l'extraction des alertes récentes (MON00019).....	621
33.19	Une erreur s'est produite lors de l'extraction d'alertes pour la veille {0} (MON00020).....	621
33.20	Une erreur s'est produite lors de la suppression d'une alerte (MON00021).....	622
33.21	Une erreur s'est produite lors de l'extraction du nombre total de pages d'alertes (MON00022).....	622
33.22	Une erreur s'est produite lors de l'extraction des veilles comportant le nombre d'alertes (MON00023).....	622
33.23	Une erreur s'est produite lors de la définition de la propriété confirmée de l'alerte (MON00024).....	623
33.24	Une erreur s'est produite lors de la définition d'une alerte marquée comme lue (MON00025).....	623
33.25	Serveur non exécuté (MON00026).....	623
33.26	Erreur inconnue (MON00027).....	623
33.27	Une erreur s'est produite lors de l'extraction des indicateurs de performance (MON00028).....	624
33.28	Une erreur s'est produite lors de l'actualisation des entités gérées (MON00029).....	624
33.29	Une erreur s'est produite lors de l'activation de la veille (MON00030).....	624

33.30	Le dépassement du délai d'attente ne peut pas avoir une valeur négative ni la valeur zéro (MON00031) .....	624
33.31	Valeur de dépassement du délai d'attente incorrecte (MON00032) .....	625
33.32	Type de paramètre d'entrée "{0}" non reconnu (MON00033).....	625
33.33	Paramètre d'entrée incorrect : {0} (MON00034) .....	625
33.34	Erreur lors de l'obtention de l'InfoObject de la métrique (MON00035) .....	625
33.35	InfoObject de la métrique introuvable (MON00036) .....	625
33.36	Il manque le ou les arguments suivants : {0} (MON00037) .....	626
33.37	Une erreur s'est produite lors de l'activation ou de la désactivation de la veille {0} (MON00039).....	626
33.38	Il est possible que le service de surveillance n'ait pas encore débuté ou qu'il ait échoué. Vérifier le statut du service (MON00041).....	626
33.39	Une exception a eu lieu lors de l'exécution du test (MON00042).....	626
33.40	Une erreur s'est produite lors de la mise en forme de la réponse (MON00044).....	627
33.41	Une erreur s'est produite lors du référencement des utilisateurs (MON00045).....	627
33.42	Une erreur s'est produite lors de l'extraction des détails des KPI. (MON00046).....	627
33.43	Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données actives synchronisées (MON00047).....	627
33.44	Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'état de la veille (MON00048).....	628
33.45	Une erreur est survenue lors de l'extraction du rapport de résultats du test (MON00049) ..	628
33.46	Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement du test (MON00050).....	628
33.47	Une erreur est survenue en affichant les propriétés du test (MON00051) .....	628
33.48	Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement des propriétés de l'application (MON00052).....	629
33.49	Une erreur s'est produite lors de l'affichage des propriétés de l'application (MON00053).....	629
33.50	Une erreur est survenue en exécutant la tâche de sauvegarde de la base de données (MON00054).....	629
33.51	Une erreur est survenue lors de l'extraction des détails de la métrique dérivée (MON00055).....	629
33.52	Une erreur est survenue lors de la modification de la métrique dérivée (MON00056).....	630
33.53	Une erreur est survenue lors de la désactivation de la veille (MON00057).....	630
33.54	Une erreur s'est produite lors de l'extraction d'alertes. (MON00058).....	630
33.55	Une erreur s'est produite lors de la création de métriques dérivées. (MON00059).....	630
33.56	Une erreur s'est produite lors de la définition des KPI à afficher sur le tableau de bord. (MON00060).....	631
33.57	Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'exploration avant des métriques. (MON00061).....	631
33.58	Une erreur s'est produite lors du marquage de la veille {0} en tant que KPI. (MON00062).....	631
33.59	Une erreur s'est produite lors du chargement du fichier script dans le test. (MON00063) .....	631
33.60	Choisissez la ligne de commande ou le fichier script comme entrée pour l'argument basé sur le script. Vous ne pouvez pas sélectionner les deux options.(MON00064) .....	632
33.61	L'entrée n'est pas au format adéquat pour les tests basés sur les scripts de l'argument suivant : {0}(MON00065) .....	632
33.62	L'entrée suivante {0} est manquante pour le test basé sur le script. (MON00066) .....	632

33.63	La valeur du paramètre d'entrée {0} est manquante. (MON00067).....	632
33.64	Impossible d'extraire l'état de santé de l'entité gérée. (MON00068).....	633
33.65	Impossible d'extraire la hiérarchie. (MON00069).....	633
33.66	Une erreur s'est produite lors de la création du test. (MON00070).....	633
33.67	Une erreur s'est produite lors de la suppression du test. (MON00071) .....	633
33.68	Impossible d'extraire la veille du nœud de la topologie. (MON00072).....	634
33.69	Une erreur s'est produite lors de l'interrogation de l'InfoStore concernant des images (MON00073).....	634
33.70	Une veille portant le nom spécifié existe déjà {0} (MON00074).....	634
<b>Annexe A</b>	<b>Informations supplémentaires.....</b>	<b>635</b>
<b>Index</b>		<b>637</b>



## Historique du document

La table suivante fournit un récapitulatif des principales modifications effectuées dans le document :

Version	Date	Description
Suite SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.1	10 mai 2013	Première version de ce document.





## Messages d'erreur relatifs à l'administration et à la sécurité

Les messages d'erreur relatifs à l'administration comprennent les séries et les catégories suivantes :

- Erreurs d'administration (ADM)
- Messages d'erreur de l'Assistant d'administration (ADW)
- Messages d'erreur relatifs aux serveurs de plateforme de BI (FWB)
- Messages d'erreur relatifs au middleware de structure BIP (FWM)
- Erreurs de sécurité (USR)

### 2.1 Erreurs d'administration (ADM)

Les messages d'erreur relatifs à l'administration comprennent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
ADM0012 - ADM 00208	Erreurs d'administration

### 2.2 Messages d'erreur de l'Assistant d'administration (ADW)

Les messages d'erreur relatifs à l'assistant d'administration comprennent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
ADW0002 – ADW0025	Erreurs de l'assistant d'administration

## 2.3 Messages d'erreur relatifs au middleware de structure BIP (FWM)

Les messages d'erreur relatifs au middleware de structure BIP (FWM) sont répartis en plusieurs catégories, qui sont les suivantes :

Plage	Catégorie
FWM 00001 à FWM 00009	Middleware de structure BIP (FWM)
FWM 01001 à FWM 01014	Middleware de structure BIP (FWM)
FWM 02001 à FWM 02124	Middleware de structure BIP (FWM)
FWM 04002 à FWM 04038	Middleware de structure BIP (FWM)
FWM 08001 à FWM 08006	Middleware de structure BIP (FWM)
FWM 10001 à FWM 10007	Middleware de structure BIP (FWM)
FWM 12001 à FWM 12013	Middleware de structure BIP (FWM)
FWM 14001 à FWM 14009	Middleware de structure BIP (FWM)
FWM 16001 à FWM 16005	Middleware de structure BIP (FWM)
FWM 17001 à FWM 17003	Middleware de structure BIP (FWM)

### 2.3.1 FWM 00001 à FWM 00012

**(FWM 00001) Erreur de transport : échec de la communication.**

#### Cause

Le client n'a pu pas communiquer avec le serveur parce que ce dernier est peut-être hors ligne, parce qu'il y a un problème de communication réseau ou parce qu'une requête client est peut-être arrivée à expiration.

#### Action

Assurez-vous que le serveur est en ligne et qu'il existe une communication réseau, et allongez le délai d'attente avant l'expiration de la requête.

**(FWM 00002) Erreur de transport : ressources insuffisantes.**

**Cause**

Le client et le serveur ne peuvent pas communiquer entre eux.

**Action**

Assurez-vous que le client et le serveur utilisent tous deux la communication SSL ou qu'ils ne l'utilisent ni l'un ni l'autre.

**(FWM 00003) Le nom de cible Kerberos %1 est inconnu. Contactez votre administrateur système pour vérifier que la configuration est correcte.**

**Cause**

Le compte cible ou le nom principal du service (SPN, Service Principal Name) n'est pas reconnu.

**Action**

Assurez-vous que le compte cible et le SPN cible existent.

**(FWM 00004) Impossible de contacter le serveur Active Directory.**

**Cause**

Le serveur Active Directory ne répond pas.

**Action**

Recherchez le nom du serveur dans les journaux, puis assurez-vous qu'il est possible d'accéder à ce serveur.

**(FWM 00005) Le plug-in d'authentification Active Directory n'a pas réussi l'authentification à ce stade. Veuillez réessayer. Si le problème persiste, veuillez contacter votre département de service technique.**

**Cause**

Le plug-in Active Directory utilise un format d'alias obsolète.

**Action**

Mettez le plug-in Active Directory à jour à l'aide de la page "Windows AD" de la CMC (Central Management Console).

**(FWM 00006) L'authentification Active Directory n'a pas pu vous connecter. Veuillez contacter votre administrateur système pour vous assurer que vous êtes membre d'un groupe mappé correct et essayez de nouveau. Si vous n'êtes pas membre du domaine par défaut, saisissez votre nom d'utilisateur sous la forme NomUtilisateur@NomDomaine\_DNS et réessayez.**

**Cause**

La création d'un contexte de connexion est impossible.

**Action**

Assurez-vous que l'entrée du fichier de configuration est valide et que vous disposez des autorisations nécessaires pour créer un contexte de connexion.

**(FWM 00007) Nom d'utilisateur ou mot de passe non valide. Si la racine de votre compte n'est pas %1, vous devez saisir votre nom unique.**

**Cause**

Votre nom d'utilisateur n'a pas pu être authentifié.

**Action**

Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides.

**Remarque :**

Si votre compte se trouve sur un autre système, vous devez saisir votre nom distinct (DN, Distinguished Name).

**(FWM 00008) La configuration de l'authentification LDAP n'autorise pas les connexions uniques. Veuillez contacter votre administrateur système.**

**Cause**

Vous n'avez pas configuré la connexion unique.

**Action**

Configurez la connexion unique.

**(FWM 00009) L'authentification LDAP avec un mot de passe vide est uniquement prise en charge lorsqu'une connexion unique est activée.**

**Cause**

Vous n'avez pas saisi de mot de passe.

**Action**

Saisissez un mot de passe valide.

**(FWM 00010) La langue est manquante.**

**Cause**

La langue d'authentification SAP n'est pas spécifiée.

**Action**

Saisissez une langue valide. Assurez-vous qu'elle ne contient pas de caractères non valides : espaces, espaces vides en code ("%20") ou guillemets ("").

**(FWM 00011) Les références de connexion à l'hôte d'équilibrage de charge ne sont pas valides.**

**Cause**

Les références de connexion à l'hôte d'équilibrage de charge par authentification SAP contiennent des caractères non valides.

**Action**

Saisissez des références de connexion valides. Assurez-vous qu'elles ne contiennent pas de caractères non valides : espaces, espaces vides en code ("%20") ou guillemets ("").

**(FWM 00012) Les références de connexion directe à l'hôte d'application ne sont pas valides.**

**Cause**

Les références de connexion directe à l'hôte d'application par authentification SAP contiennent des caractères non valides.

**Action**

Saisissez un hôte entier valide. Assurez-vous qu'il ne contient pas d'espaces, espaces vides en code ("%20") ou guillemets.

## 2.3.2 FWM 01001 à FWM 01014

**(FWM 01001) Un problème est survenu lors de la communication avec le serveur {0}**

**Cause**

Un problème est survenu lors de la communication avec le serveur.

**Action**

Pour en savoir plus, voir la cause du problème.

**(FWM 01002) Impossible de rétablir la connexion au CMS {0}. Vous avez été déconnecté ou la session a expiré.**

**Cause**

Vous vous êtes déconnecté ou votre session a expiré.

**Action**

Reconnectez-vous.

**(FWM 01003) Le serveur {0} est introuvable ou arrêté**

**Cause**

Le serveur est introuvable. Il se peut qu'il soit hors ligne.

**Action**

Vérifiez les paramètres des ports du CMS (Central Management Server), puis démarrez et activez le serveur.

**(FWM 01005) Impossible d'ouvrir un socket pour communiquer avec le CMS {0}**

**Cause**

Impossible d'ouvrir un socket pour communiquer avec le CMS (Central Management Server).

**Action**

Assurez-vous que le CMS est en cours d'exécution.

**(FWM 01006) Impossible de se connecter au service {0} depuis le serveur {1} via le CMS {2}**

**Cause**

Impossible de se connecter au service via le CMS (Central Management Server).

**Action**

Connectez-vous à la CMC (Central Management Console) et assurez-vous que le service s'exécute sur le serveur approprié.

**(FWM 01007) Impossible de répertorier les services depuis le serveur {0} via le CMS {1}**

**Cause**

Impossible de répertorier les services s'exécutant sur le serveur indiqué via le CMS (Central Management Server) spécifié.

**Action**

Connectez-vous à la CMC (Central Management Console) et assurez-vous que les services s'exécutent sur les serveurs appropriés.

**(FWM 01008) Les serveurs du CMS {0} et cluster {1}, de type {2} et dotés des critères supplémentaires {3}, sont introuvables. Ils se sont peut-être arrêtés ou ont été désactivés par l'administrateur.**

**Cause**

Les serveurs requis sont introuvables. Il se peut qu'ils soient hors ligne ou désactivés.

**Action**

Vérifiez que tous les serveurs requis sont en cours d'exécution et activés.

**(FWM 01009) Une erreur de communication s'est produite lors de la connexion au serveur {0}**

**Cause**

L'erreur de communication indiquée s'est produite lors de la connexion au serveur.



**Action**

Pour en savoir plus, voir la cause de l'erreur.

**(FWM 01010) Le groupe de serveurs {0} est introuvable dans le CMS {1}**

**Cause**

Le groupe de serveurs indiqué est introuvable sur le CMS (Central Management Server).

**Action**

Créez le groupe de serveurs indiqué.

**(FWM 01011) Service {0} introuvable sur le serveur {1}**

**Cause**

Le service indiqué est introuvable sur le serveur indiqué.

**Action**

Connectez-vous à la CMC (Central Management Console) et assurez-vous que le service indiqué s'exécute sur le serveur indiqué.

**(FWM 01012) Le mode SSL a été demandé mais les arguments suivants sont manquants : {0}**

**Cause**

Il manque plusieurs arguments à la requête de mode SSL.

**Action**

Assurez-vous que tous les arguments SSL sont présents dans la requête.

**(FWM 01013) Le mode SSL est requis. Une erreur s'est produite lors de la tentative d'ouverture ou de lecture des données du fichier nommé {0}. Message d'erreur : {1}**

**Cause**

Le fichier indiqué n'a pas pu être ouvert ou lu.

**Action**

Assurez-vous que les fichiers SSL existent et qu'il est possible de les lire.

**(FWM 01014) Les serveurs du CMS {0} et du cluster {\1\}, de type {2} et dotés du service {3} sont introuvables. Ils se sont peut-être arrêtés ou ont été désactivés par l'administrateur.**

**Cause**

Les serveurs comprenant les services requis sont introuvables. Il se peut qu'ils soient hors ligne ou qu'ils aient été désactivés par un administrateur.

**Action**

Assurez-vous que tous les serveurs requis sont en ligne et activés et que les services requis s'exécutent.

### **2.3.3 FWM 02001 à FWM 02137**

**(FWM 02001) {0}**

**Cause**

L'exception indiquée s'est produite.

**Action**

Pour en savoir plus, voir la cause de l'exception indiquée.

**(FWM 02002) Un problème s'est produit lors de l'extraction du service {0} à partir du serveur {1}**

**Cause**

L'accès au service n'a pas été possible sur le serveur.

**Action**

Vérifiez que le service est en cours d'exécution et activé sur le serveur.

**(FWM 02003) Le format de l'URI {0} est incorrect**

**Cause**

Le format de l'URI est incorrect.

**Action**

Vérifiez votre URI et assurez-vous de sa validité.

**(FWM 02004) Une erreur inattendue s'est produite**

**Cause**

L'erreur est inattendue.

**Action**

Vérifiez le fichier journal. Il est probable que d'autres erreurs se soient produites avant celle-ci dans le système.

**(FWM 02005) Impossible d'obtenir des informations valides sur les index des pages. La pagination ne peut pas continuer.**

**Cause**

Il est impossible d'obtenir des informations valides sur les index des pages au-delà d'un nombre maximum de tentatives. La pagination ne peut pas continuer. Il se peut que des mises à jour de l'ensemble d'objets d'information aient modifié les index de pagination.

**Action**

Actualisez l'ensemble d'objets pour que les index de pagination soient recalculés.

**(FWM 02006) Un problème est survenu lors de l'écriture du fichier {0} dans le référentiel**

**Cause**

Un problème est survenu lors de l'écriture d'un fichier dans le référentiel.

**Action**

Assurez-vous que le File Repository Server répond à ce moment.

**(FWM 02007) Un problème est survenu lors de la lecture du fichier {0} depuis le référentiel**

**Cause**

Un problème est survenu lors de la lecture d'un fichier du référentiel. Cela peut être dû à l'inaccessibilité du File Repository Server ou de l'E/S du fichier local.

### **Action**

Assurez-vous que vous disposez du droit approprié sur le fichier et que le File Repository Server répond à ce moment. Vérifiez également l'ordinateur local pour vous assurer que le fichier spécifié dans le message d'erreur est accessible et accessible en écriture.

## **(FWM 02008) Un problème est survenu lors de la lecture d'un flux depuis le référentiel**

### **Cause**

Un problème est survenu lors de la lecture d'un fichier du référentiel. Cela peut se produire si le File Repository Server n'est plus accessible ou si le flux de fichier créé pour ce fichier n'est pas assez long pour le contenu du fichier entier.

### **Action**

Assurez-vous que vous disposez du droit approprié sur le fichier et que le File Repository Server répond à ce moment. Assurez-vous également que le tampon de flux a été affecté de façon appropriée pour contenir l'intégralité du contenu du fichier.

## **(FWM 02009) Un problème est survenu lors de l'écriture d'un flux dans le référentiel**

### **Cause**

Un problème est survenu lors de l'écriture d'un fichier dans le référentiel. Cela peut être dû à l'inaccessibilité du File Repository Server.

### **Action**

Assurez-vous que vous disposez du droit approprié sur le fichier et que le File Repository Server répond à ce moment.

## **(FWM 02010) Un problème est survenu lors de la copie de {0} vers {1} dans le référentiel**

### **Cause**

Un problème est survenu lors de la copie d'un fichier dans le référentiel.

### **Action**

Assurez-vous que le File Repository Server répond à ce moment.

**(FWM 02011) Un problème lié à un programme de lecture de fichier est survenu**

**Cause**

Un problème est survenu lors de la lecture depuis le File Repository Server par le biais de l'interface de lecture de fichiers du FRS.

**Action**

Assurez-vous que le File Repository Server répond à ce moment.

**(FWM 02012) Un problème lié à un programme d'écriture de fichier est survenu**

**Cause**

Un problème est survenu lors de l'écriture dans le File Repository Server par le biais de l'interface d'écriture de fichiers du FRS.

**Action**

Assurez-vous que le File Repository Server répond à ce moment.

**(FWM 02013) Un problème est survenu lors de la suppression d'un fichier à partir du FRS**

**Cause**

Un problème est survenu lors de la suppression d'un fichier sur le File Repository Server.

**Action**

Le fichier ne peut être supprimé qu'une fois tous les fichiers de référence supprimés.

**(FWM 02014) Un problème est survenu en recherchant une certaine position dans le flux**

**Cause**

Un problème est survenu lors de la recherche d'une certaine position dans un fichier.

**Action**

Assurez-vous que le File Repository Server répond à ce moment.

**(FWM 02015) Un problème est survenu lors d'une opération sur la banque d'information de fichier, par exemple, lors du contrôle de l'existence d'un fichier**

**Cause**

Un problème est survenu lors du traitement du stockage de fichier, c'est-à-dire pendant la vérification de l'existence d'un fichier.

**Action**

Assurez-vous que le File Repository Server répond à ce moment.

**(FWM 02016) Le plug-in {0} n'existe pas**

**Cause**

Le plug-in requis n'existe pas.

**Action**

Assurez-vous que le plug-in est installé.

**(FWM 02017) Le plug-in {0} n'existe pas dans le CMS**

**Cause**

Le plug-in requis n'est pas installé sur le CMS (Central Management Server).

**Action**

Vérifiez que le plug-in est installé.

**(FWM 02018) Impossible d'initialiser le plug-in {0}**

**Cause**

Le plug-in requis n'a pas pu être initialisé.

**Action**

Assurez-vous que vous disposez des autorisations nécessaires pour créer de nouveaux InfoObjects de ce type.

**(FWM 02020) L'objet ayant {0} pour ID n'existe pas dans le CMS ou vous ne disposez pas du droit d'accès à cet objet**

**Cause**

L'objet requis n'existe pas dans le CMS (Central Management Server) ou vous ne disposez pas des droits nécessaires pour y accéder.

**Action**

Assurez-vous que l'objet existe dans le CMS et que vous disposez des droits nécessaires pour y accéder.

**(FWM 02021) La propriété portant l'ID {0} n'existe pas dans l'objet**

**Cause**

La propriété n'existe pas dans l'objet.

**Action**

Assurez-vous que la liste de sélection de requête contient la propriété.

**(FWM 02022) La propriété portant l'ID {0} est en lecture seule**

**Cause**

La propriété est en lecture seule.

**Action**

Vous n'êtes pas censé modifier la propriété en lecture seule.

**(FWM 02024) La valeur de l'argument n'est pas valide {0}**

**Cause**

La valeur de l'argument n'est pas valide.

**Action**

Assurez-vous que le type et la valeur de l'argument correspondent, et que la valeur se trouve dans la plage spécifiée.



**(FWM 02025) L'opération n'est pas prise en charge**

**Cause**

L'opération n'est pas prise en charge.

**Action**

Vérifiez le fichier journal. Il peut contenir davantage d'informations.

**(FWM 02026) La propriété portant l'ID {0} contient une valeur inattendue {1}**

**Cause**

La propriété contient une valeur inattendue.

**Action**

Consultez les valeurs possibles pour la propriété dans la JavaDoc de l'API.

**(FWM 02027) Le service {0} est introuvable côté client**

**Cause**

Le service est introuvable côté client.

**Action**

Assurez-vous que le service est activé et en cours d'exécution.

**(FWM 02028) Vous ne disposez pas des droits requis {0} sur l'objet {1}**

**Cause**

Vous ne disposez pas de droits sur l'objet.

**Action**

Assurez-vous que vous disposez du droit sur l'objet.

**(FWM 02031) Une erreur concernant la propriété de système "{0}" s'est produite. La valeur de cette propriété au moment de l'erreur était : {1}. Cette valeur n'est pas correcte**

**Cause**

La valeur de la propriété de système requise n'est pas valide.

**Action**

Saisissez une valeur de propriété de système valide.

**(FWM 02045) Une erreur s'est produite lors de la lecture du secret partagé dans le fichier de configuration principal sécurisé**

**Cause**

Le secret partagé n'a pas pu être lu dans le fichier de configuration principal sécurisé.

**Action**

Assurez-vous de la disponibilité du fichier de configuration principal sécurisé et de la lecture possible.

**(FWM 02050) L'objet doté de l'ID {0}, du titre "{1}" et du type "{2}" a été modifié depuis la dernière requête**

**Cause**

L'InfoObject requis a été modifié depuis la dernière requête.

**Action**

Exécutez une nouvelle requête sur l'InfoObject.

**(FWM 02056) Impossible de supprimer le service doté de l'ID {0}. Il est actuellement utilisé par un serveur**

**Cause**

Vous ne pouvez pas supprimer les services requis parce qu'un serveur les utilise actuellement.

**Action**

Assurez-vous qu'il n'existe aucun serveur associé au service.

**(FWM 02057) Impossible de supprimer le conteneur de service doté de l'ID {0}. Il est actuellement utilisé par un serveur**

**Cause**

Vous ne pouvez pas supprimer le conteneur de service requis parce qu'un serveur l'utilise actuellement.

**Action**

Assurez-vous qu'il n'existe aucun serveur associé au conteneur de service.

**(FWM 02072) Audit des événements impossible**

**Cause**

L'audit des événements requis n'a pas été possible.

**Action**

Vérifiez que Program Job Server est en cours d'exécution et activé.

**(FWM 02073) Le type d'événement {0} est désactivé**

**Cause**

Le type d'événement requis est désactivé.

**Action**

Activez les types d'événement que vous voulez auditer.

**(FWM 02077) Les paramètres régionaux préférés du visualiseur n'ont pas été définis pour cet utilisateur : {1} ({0})**

**Cause**

Cet utilisateur n'a pas de paramètres régionaux de visualisation préférés.

**Action**

Définissez les paramètres régionaux de visualisation préférés pour cet utilisateur.

**(FWM 02078) Les paramètres régionaux n'ont pas été définis pour cet utilisateur : {1} ({0})**

**Cause**

Cet utilisateur n'a pas de paramètres régionaux par défaut.

**Action**

Définissez les paramètres régionaux pour cet utilisateur.

**(FWM 02079) Le service {0} a été désactivé**

**Cause**

Le service requis est désactivé.

**Action**

Assurez-vous que le service est activé.

**(FWM 02080) Jeton de connexion non valide : {0}**

**Cause**

Vous vous êtes servi d'un jeton de connexion non valide.

**Action**

Saisissez un ticket de connexion valide.

**(FWM 02082) Les propriétés de fichier sont incorrectement structurées**

**Cause**

La structure des propriétés du fichier n'est pas valide.

**Action**

Veillez à ce que l'interface de programmation d'applications (API, Application Programming Interface) soit correctement utilisée.

### **(FWM 02083) Le service d'audit est désactivé**

#### **Cause**

Le service d'audit est désactivé.

#### **Action**

Assurez-vous que le CMS (Central Management Server) et le service d'audit sont activés et en cours d'exécution.

### **(FWM 02084) Le CUID de l'objet source d'événement d'audit doit être défini avant d'appeler une autre API d'audit**

#### **Cause**

Le CUID (identificateur unique de cluster) de l'objet application n'est pas défini.

#### **Action**

Assurez-vous que le CUID de l'objet application est défini à l'aide de `IClientSideAuditing.setApplicationObjCUID(StringappObjCUID)` avant d'effectuer un audit sur l'application.

### **(FWM 02085) Le type d'événement {0} n'est pas pris en charge par l'application {1}**

#### **Cause**

Le type d'événement requis n'est pas pris en charge.

#### **Action**

Vous ne pouvez auditer que les types d'événement pris en charge.

### **(FWM 02086) La durée doit être un nombre $\geq 0$ ; les CUID de l'objet, de la session et de l'utilisateur ne peuvent pas être une chaîne vide**

#### **Cause**

Certains paramètres des objets événement ne sont pas valides.

#### **Action**

Spécifiez des paramètres d'objet événement valides.

**(FWM 02087) Paramètres régionaux non valides. Les paramètres régionaux ne sont pas définis, sont définis sur les paramètres par défaut de l'utilisateur ou ne sont pas pris en charge**

**Cause**

Les paramètres régionaux par défaut de ce compte utilisateur ne sont pas valides.

**Action**

Veillez à ce que l'utilisateur indique des paramètres régionaux valides.

**(FWM 02088) La base de données système du CMS n'est pas disponible. L'erreur ne peut pas être rectifiée par l'utilisateur final. Signalez cette erreur à votre administrateur système ou à votre administrateur de base de données**

**Cause**

La base de données du CMS (Central Management Server) n'est pas disponible.

**Action**

Contactez votre administrateur système.

**(FWM 02091) Le service de recherche n'est pas correctement initialisé**

**Cause**

Le service de recherche ne s'est pas correctement initialisé.

**Action**

Redémarrez le serveur Adaptive Processing Server.

**(FWM 02092) Arrêt du serveur de traitement adaptatif**

**Cause**

Arrêt du serveur Adaptive Processing Server en cours.

**Action**

Redémarrez le serveur Adaptive Processing Server.

**(FWM 02093) Chaîne de requête {0} non valide. L'analyseur de requête n'a pas pu l'analyser**

**Cause**

L'analyseur ne parvient pas à analyser la chaîne de requête.

**Action**

Vérifiez la chaîne de requête.

**(FWM 02094) Le service de recherche actuel est déjà en cours d'indexation. Réessayez ultérieurement**

**Cause**

Le service de recherche ne peut traiter qu'une seule requête d'indexation à la fois.

**Action**

Attendez que la requête d'indexation se termine avant d'en faire une autre.

**(FWM 02099) La chaîne de requête est vide**

**Cause**

La chaîne de la requête est vide.

**Action**

Saisissez la chaîne de la requête.

**(FWM 02103) Impossible d'analyser la requête suivante : {0}**

**Cause**

La chaîne de requête du CMS (Central Management Server) ne peut pas être analysée.

**Action**

Saisissez une chaîne de requête CMS valide.

**(FWM 02104) Impossible d'analyser le texte suivant : {0}**

**Cause**

La chaîne de requête du CMS (Central Management Server) ne peut pas être analysée.

**Action**

Saisissez une chaîne de requête CMS valide.

**(FWM 02105) L'ID de type d'événement {0} n'est pas valide ou votre requête ne contient pas SI\_AUDIT\_EVENTS**

**Cause**

L'ID de type d'événement n'est pas valide.

**Action**

Assurez-vous que l'ID d'objet événement est valide et que la requête contient SI\_AUDIT\_EVENTS

**(FWM 02106) L'ID de détails d'événement {0} n'est pas valide ou votre requête ne contient pas SI\_AUDIT\_EVENT\_DETAILS**

**Cause**

L'ID de type d'événement n'est pas valide.

**Action**

Assurez-vous que l'ID d'objet événement est valide et que la requête contient SI\_AUDIT\_EVENTS

**(FWM 02107) Le fichier {0} ne peut pas être lu**

**Cause**

Le fichier ne peut pas être lu.

**Action**

Assurez-vous qu'il est possible de lire le fichier.



**(FWM 02108) La taille du fichier {0} dépasse la limite de {1} octets ; traitement impossible**

**Cause**

La taille du fichier dépasse la valeur suggérée.

**Action**

Réduisez la taille du fichier ou sélectionnez en un autre moins volumineux.

**(FWM 02109) Echec de la lecture du fichier entier pour {0}**

**Cause**

L'intégralité du fichier n'a pas pu être lue.

**Action**

Assurez-vous que le fichier n'est pas corrompu.

**(FWM 02110) Seules les clés en cours de réinitialisation peuvent être suspendues**

**Cause**

Vous avez essayé d'interrompre une clé qui n'est pas en cours de régénération.

**Action**

Vous pouvez interrompre une clé uniquement pendant le processus de régénération de clé.

**(FWM 02111) Seules les clés désactivées peuvent être renouvelées**

**Cause**

Vous pouvez uniquement régénérer une clé de cluster désactivée.

**Action**

Assurez-vous que la clé est désactivée avant de la régénérer.

**(FWM 02112) La clé de cluster n'est pas active**

**Cause**

La clé actuelle est inactive.

**Action**

Activez la clé actuelle.

**(FWM 02113) Le niveau d'audit n'est pas défini sur Personnalisé**

**Cause**

Il n'est pas possible d'activer ou de désactiver des événements d'audit lorsque le niveau d'audit actuel n'est pas personnalisé.

**Action**

Assurez-vous que le niveau d'audit actuel est personnalisé.

**(FWM 02114) Vous ne pouvez pas activer ou désactiver les détails d'audit ne pouvant pas être spécifiés**

**Cause**

Vous ne pouvez pas activer ou désactiver des détails d'audit non spécifiés.

**Action**

Assurez-vous que les détails d'audit que vous souhaitez activer ou désactiver ont été spécifiés.

**(FWM 02115) Impossible de créer une clé de cryptage/décryptage**

**Cause**

Une clé de cryptage de fichier ou un salage n'a pas pu être généré.

**Action**

Assurez-vous que les bibliothèques de cryptage sont installées.

**(FWM 02118) Chaque ensemble doit contenir le même nombre d'éléments. L'ensemble {0} n'est pas de la même taille que l'ensemble {1}**

**Cause**

Vous avez essayé de télécharger une série de fichiers sans utiliser le nombre de clés de chiffrement correct.

**Action**

Vous devez vous assurer que le nombre de clés de chiffrement est égal au nombre de fichiers que vous souhaitez télécharger.

**(FWM 02119) Impossible d'établir un canal confidentiel**

**Cause**

Aucun canal confidentiel n'a pu être établi.

**Action**

Effectuez à nouveau l'action.

**(FWM 02120) Seules les clés suspendues peuvent être reprises**

**Cause**

Vous avez essayé de reprendre une clé active.

**Action**

Assurez-vous que la clé est interrompue avant de la reprendre.

**(FWM 02121) Une clé de cluster ne peut pas être marquée comme compromise lorsqu'elle est active**

**Cause**

Vous avez essayé de marquer une clé active comme compromise.

**Action**

Assurez-vous que la clé est inactive avant de la marquer comme compromise.

**(FWM 02122) Le plug-in {0} ne prend pas en charge la publication**

**Cause**

Le plug-in sélectionné ne prend pas en charge la publication.

**Action**

Sélectionnez un type de plug-in prenant en charge la publication.

**(FWM 02123) La valeur des détails d'événement ne peut pas être nulle**

**Cause**

Le contenu du détail de l'événement est nul.

**Action**

Assurez-vous qu'il existe du contenu dans le détail de l'événement.

**(FWM 02124) Le canal confidentiel a été désactivé**

**Cause**

Il n'est pas possible d'effectuer cette tâche parce que le canal confidentiel a été désactivé.

**Action**

Pour activer le canal confidentiel, définissez `businessobjects.enterprise.cc` sur `true` (vrai) ou, dans les propriétés système Java, supprimez la propriété.

**(FWM 02125) La durée maximale de la sauvegarde à chaud doit être un entier supérieur à {0} et inférieur à {1}**

**Cause**

La valeur de durée maximale de la sauvegarde à chaud n'est pas valide.

**Action**

Vérifiez les plages de valeurs valides de durée maximale de la sauvegarde à chaud.

**(FWM 02126) Cette opération n'est pas disponible dans le CMS**

**Cause**

Une opération non disponible a été demandée au CMS. Peut-être n'avez-vous pas essayé de vous connecter au bon CMS.

**Action**

Utilisez une opération prise en charge par le CMS.

**(FWM 02127) Echec de la génération du certificat en raison de : {0}**

**Cause**

Il est impossible de générer un certificat X509 en raison d'erreurs internes.

**Action**

Essayez à nouveau et, si le problème persiste, contactez l'administrateur.

**(FWM 02128) Echec de la génération de l'assertion SAML. Cause : {0}**

**Cause**

Il est impossible de générer une assertion SAML en raison d'une erreur interne.

**Action**

Veillez réessayer. Si le problème persiste, contactez l'administrateur.

**(FWM 02129) Impossible de charger les informations de configuration de SAP {1}. Cause : {0}**

**Cause**

Il est impossible de charger les informations de configuration de collaboration en raison de problèmes de configuration.

**Action**

Accédez à la page Application de la CMC pour configurer correctement l'objet d'application de collaboration.

**(FWM 02130) SAP {0} est désactivé ; veuillez accéder à la CMC pour l'activer**

**Cause**

Il est impossible de générer une assertion SAML car la collaboration correspondante a été désactivée.

**Action**

Accédez à la page Application de la CMC pour activer la collaboration correspondante.

**(FWM 02132) Echec de la génération de la demande de déconnexion unique de SAML en raison de : {0}**

**Cause**

Il est impossible de générer une demande de déconnexion unique SAML en raison d'erreurs internes.

**Action**

Essayez à nouveau et, si le problème persiste, contactez l'administrateur.

**(FWM 02133) Le test du ticket de connexion unique SAP HANA utilisé pour se connecter à la BdD SAP HANA a échoué. Raison : {0}**

**Cause**

Le test de génération du ticket de connexion unique SAP HANA a échoué en raison du motif indiqué.

**Action**

Traitez le problème décrit dans le message d'erreur.

**(FWM 02134) Impossible de se connecter à l'hôte {0} sur le port {1}**

**Cause**

Il n'existe pas de fournisseur de services SAML avec l'hôte et le port spécifiés.

**Action**

Utilisez l'hôte et le port d'un fournisseur de services SAML répertorié dans la page d'application Authentification SAP HANA.

**(FWM 02135) Vous devez être connecté en tant qu'administrateur pour tester la connexion SAML**

**Cause**

Le test de génération du ticket de connexion unique SAP HANA a échoué en raison de l'erreur indiquée.

**Action**

Corrigez le problème indiqué par le message d'erreur.

**(FWM 02136) L'utilisateur {0} ne dispose pas de la propriété {1} requise par le fournisseur de services SAML "{2}"**

**Cause**

Le fournisseur de services SAML a besoin d'informations supplémentaires absentes des propriétés d'utilisateur.

**Action**

Modifiez la configuration utilisateur par le biais de la CMC ou du SDK BOE pour inclure les informations nécessaires.

**(FWM 02137) Impossible de charger la configuration de l'authentification SAP HANA. Cause : {0}**

**Cause**

Il est impossible de charger les informations de configuration d'authentification SAP HANA en raison de problèmes de configuration.

**Action**

Accédez à la page Application de la CMC pour configurer correctement l'authentification SAP HANA.

## **2.3.4 FWM 03002 à FWM 03012**

**(FWM 03002) Le protocole "{0}" n'est pas pris en charge. Les protocoles pris en charge sont "path", "query", "cuid" et "search"**

**Cause**

La section de protocole de l'URI n'est pas correctement spécifiée car elle est manquante ou car la spécification n'est pas prise en charge.

**Action**

Spécifiez le protocole au format : [protocole] :// où le protocole est path, query, cuid ou search.

**(FWM 03003) L'URI suivant n'est pas valide : "{0}"**

**Cause**

La syntaxe générale de l'URI est incorrecte.

**Action**

La syntaxe générale de l'URI est incorrecte. Elle devrait contenir le protocole et d'autres paramètres. Pour connaître les détails d'erreur de syntaxe concernant chaque protocole, voir InvalidPathNode, MalformedQueryExpression, MalformedCuidExpression et MalformedSearchExpression.

**(FWM 03004) L'élément racine "{0}" n'est pas pris en charge. Les éléments racine pris en charge sont les suivants : "InfoObjects", "AppObjects", "SystemObjects" et \* pour les caractères génériques**

**Cause**

Une erreur survient lors de l'analyse d'un URI path associé à la spécification de l'élément racine qui suit le protocole, quelque chose comme path://[racine] où "racine" doit être InfoObjects, AppObjects, SystemObjects ou \*.

**Action**

Spécifiez l'élément racine dans un URI path comme suit path://[racine] où "racine" est InfoObjects, AppObjects, SystemObjects ou \*.

**(FWM 03005) Le nœud d'accès "{0}" n'existe pas dans le référentiel**

**Cause**

Le nœud d'accès de l'URI n'est pas correctement spécifié pour adresser des requêtes d'objets dans ce répertoire. Cela ne concerne actuellement que les URI cuid et path.



### Action

Spécifiez le nœud d'accès correctement de sorte qu'il représente des objets parent valides d'où les objets peuvent être extraits. La syntaxe correcte peut être `path://AppObjects/**/MyFolder` ou `cuid://<IDparent>/MyFolder`.

## (FWM 03006) L'expression conditionnelle "{0}" est mal formulée

### Cause

Le critère conditionnel spécifié dans l'URI est mal formulé.

### Action

La syntaxe correcte de spécification du critère conditionnel devrait commencer par `[` et se terminer par `]`, par exemple, `path://AppObjects/**+/[SI_PARENTID IN (95)]`.

## (FWM 03007) L'URI de protocole CUID "{0}" est mal formulé

### Cause

Il existe une erreur de syntaxe concernant l'URI `cuid`.

### Action

Spécifiez correctement l'URI `cuid` au moyen de la syntaxe `cuid://<[ID ou CUID séparés par ", "]>...`

## (FWM 03008) L'URI du protocole de requête "{0}" est mal formulé

### Cause

Il existe une erreur de syntaxe concernant l'URI `query`.

### Action

Spécifiez correctement l'URI `query` au moyen de la syntaxe `query://{[chaîne de requête]}>...`

## (FWM 03009) L'URI du protocole de recherche "{0}" est mal formulé

### Cause

Il existe une erreur de syntaxe concernant l'URI `search`.

### Action

Spécifiez correctement l'URI `search` au moyen de la syntaxe `search://{[termes de recherche de test]}>...`

**(FWM 03010) Le CUID "{0}" a été trouvé dans une liste d'ID (seul l'un des deux peut être défini)**

**Cause**

L'URI `cuid` spécifie une liste qui mélange des CUID et des ID.

**Action**

Corrigez la spécification de la liste de CUID/ID dans un URI `cuid` (`cuid://<[liste de CUID/ID]>`) de sorte qu'elle contienne soit des ID, soit des CUID, mais pas les deux.

**(FWM 03011) L'ID "{0}" a été trouvé dans une liste de CUID (seul l'un des deux peut être défini)**

**Cause**

L'URI `cuid` spécifie une liste qui mélange des CUID et des ID.

**Action**

Corrigez la spécification de la liste de CUID/ID dans un URI `cuid` (`cuid://<[liste de CUID/ID]>`) de sorte qu'elle contienne soit des ID, soit des CUID, mais pas les deux.

**(FWM 03012) La requête SQL suivante n'est pas valide : "{0}"**

**Cause**

Il existe une erreur de syntaxe concernant la chaîne de requête spécifiée dans un URI `query`.

**Action**

Vérifiez la syntaxe de requête de la chaîne de requête spécifiée dans l'URI `query` `query://{[chaîne de requête]}>...`

## **2.3.5 FWM 04002 à FWM 04038**

**(FWM 04002) Exception SDK de CE : "{0}"**

**Cause**

Une exception SDK de CE s'est produite.

**Action**

Consultez-en la cause pour obtenir plus de détails.

**(FWM 04003) Le CUID du dossier d'importation {0} n'existe pas sur ce CMS**

**Cause**

Un CUID donné n'a pas pu être résolu dans le même fichier BIAR ou n'existe pas dans le CMS de destination.

**Action**

Assurez-vous que votre fichier BIAR est valide.

**(FWM 04004) Session Enterprise non valide**

**Cause**

La session est déconnectée ou a expiré.

**Action**

Réessayez de vous connecter.

**(FWM 04005) Chemin d'exportation vers fichier non valide**

**Cause**

Le chemin d'exportation est incorrect.

**Action**

Fournissez un chemin de fichier valide.

**(FWM 04007) Le fichier d'importation "{0}" n'existe pas**

**Cause**

Il manque un fichier à charger sur le FRS dans votre fichier BIAR.

**Action**

Assurez-vous que votre fichier BIAR est valide.

**(FWM 04008) L'importation ne peut pas être effectuée parce que "{0}" n'est pas un InfoObject**

**Cause**

Le fichier BIAR contient un objet qui n'est pas un InfoObject.

**Action**

Assurez-vous que votre fichier BIAR est valide.

**(FWM 04009) Exception liée à l'analyse du fichier d'importation : "{0}"**

**Cause**

Le fichier businessobjects.xml contenu dans votre fichier BIAR est incorrect.

**Action**

Assurez-vous que votre fichier BIAR est valide.

**(FWM 04010) Élément non valide dans le fichier XML : "{0}"**

**Cause**

Le fichier businessobjects.xml contenu dans votre fichier BIAR comporte un élément non valide.

**Action**

Assurez-vous que votre fichier BIAR est valide.

**(FWM 04011) Exception liée à l'analyse du fichier XSD : "{0}"**

**Cause**

Une erreur s'est produite lors de l'analyse du fichier xsd.

**Action**

Pour les fichiers XSD installés par Business Objects Enterprise, contactez Business Objects.

**(FWM 04012) Aucune définition de schéma (XSD) n'est disponible pour "{0}"**

**Cause**

Le fichier XSD est manquant.

**Action**

Assurez-vous que les fichiers XSD sont installés.

**(FWM 04013) Exception d'entrée ou de sortie : "{0}"**

**Cause**

Des erreurs d'E/S se produisent lors de l'importation ou de l'exportation d'un fichier BIAR. Consultez la cause pour plus de détails sur l'erreur racine.

**Action**

Assurez-vous que votre fichier d'archives BIAR est valide et contient un XML d'objet en UTF-8 valide. Assurez-vous également que la fonctionnalité associée aux objets archivés est correctement installée.

**(FWM 04014) Dépendances requises introuvables sur le système cible : "{0}"**

**Cause**

Certaines dépendances d'un ensemble d'objets importés sont manquantes, ce qui empêche l'importation de ces objets.

**Action**

Assurez-vous que toutes les dépendances des objets d'importation sont incluses dans l'ensemble d'importation ou existent déjà dans le système.

**(FWM 04016) L'élément "{1}" n'existe pas dans l'énumération "{0}"**

**Cause**

Votre fichier BIAR contient un élément enum non valide.

**Action**

Assurez-vous que votre fichier BIAR est valide.

### **(FWM 04017) Impossible de créer l'objet plug-in**

#### **Cause**

Il est impossible de créer l'objet car le plug-in n'est pas installé sur le CMS.

#### **Action**

Assurez-vous que le plug-in est correctement installé sur le CMS. Lorsqu'un plug-in est correctement installé, il devrait exister un objet plug-in système correspondant sur le CMS.

### **(FWM 04018) Tentative de création d'un objet de type "{0}", signalé comme ne pouvant pas être créé (preventCreate) et pour lequel l'option IMPORT\_PREVENT\_CREATE a été spécifiée**

#### **Cause**

Il est impossible de créer l'objet du type spécifié car celui-ci est signalé comme ne pouvant pas être créé (preventCreate) dans le fichier XSD et l'option d'importation IMPORT\_PREVENT\_CREATE est spécifiée comme true.

#### **Action**

Si vous êtes sûr que l'objet doit être créé, supprimez l'option d'importation IMPORT\_PREVENT\_CREATE ou spécifiez-la comme false.

### **(FWM 04019) Tentative de mise à jour d'un objet de type "{0}", signalé comme ne pouvant pas être mis à jour (preventUpdate) et pour lequel l'option IMPORT\_PREVENT\_UPDATE a été spécifiée**

#### **Cause**

Il est impossible de mettre à jour l'objet du type spécifié car celui-ci est signalé comme ne pouvant pas être mis à jour (preventUpdate) dans le fichier XSD et l'option d'importation IMPORT\_PREVENT\_UPDATE est spécifiée comme true.

#### **Action**

Si vous êtes sûr que l'objet doit être mis à jour, supprimez l'option d'importation IMPORT\_PREVENT\_UPDATE ou spécifiez-la comme false.

**(FWM 04020) Tentative de migration d'un objet de type "{0}", signalé comme ne pouvant pas être migré (preventMigrate) et pour lequel l'option IMPORT\_PREVENT\_MIGRATE a été spécifiée**

**Cause**

Il est impossible de migrer l'objet du type spécifié car celui-ci est signalé comme ne pouvant pas être migré (preventMigrate) dans le fichier XSD et l'option d'importation IMPORT\_PREVENT\_MIGRATE est spécifiée comme true.

**Action**

Si vous êtes sûr que l'objet doit être migré, supprimez l'option d'importation IMPORT\_PREVENT\_MIGRATE ou spécifiez-la comme false.

**(FWM 02121) Une clé de cluster ne peut pas être marquée comme compromise lorsqu'elle est active**

**Cause**

Vous avez essayé de marquer une clé active comme compromise.

**Action**

Assurez-vous que la clé est inactive avant de la marquer comme compromise.

**(FWM 04022) XSD non valide transmis. Voir le fichier journal**

**Cause**

Un XSD non valide est transmis.

**Action**

Pour les fichiers XSD installés par Business Objects Enterprise, contactez Business Objects.

**(FWM 04023) Ressource "{0}" introuvable. Impossible de charger des XSD**

**Cause**

Erreur de chargement du fichier de ressources.

**Action**

Vérifiez si le fichier de ressources est correctement contenu dans le paquet chargé.

**(FWM 04024) Une erreur inattendue s'est produite pendant l'exportation**

**Cause**

Des erreurs inattendues se sont produites pendant l'exportation.

**Action**

Consultez le fichier journal pour obtenir plus de détails sur l'erreur.

**(FWM 04025) Une erreur inattendue s'est produite pendant l'importation**

**Cause**

Des erreurs inattendues se sont produites pendant l'importation.

**Action**

Consultez le fichier journal pour obtenir plus de détails sur l'erreur.

**(FWM 04026) Impossible d'importer un InfoObject avec un CUID manquant**

**Cause**

Le CUID d'un InfoObject en cours d'importation est manquant.

**Action**

Assurez-vous que votre fichier BIAR est valide.

**(FWM 04027) Impossible d'importer le CUID de l'InfoObject "{0}" sans le CUID parent**

**Cause**

Le CUID parent d'un InfoObject en cours d'importation est manquant.

**Action**

Assurez-vous que votre fichier BIAR est valide.



**(FWM 04029) Préfixe d'espace de noms en double "{0}" défini pour les noms d'espaces "{1}" et "{2}"**

**Cause**

Un préfixe d'espace de nom en double est défini.

**Action**

Si vous avez défini votre propre fichier XSD, assurez-vous qu'il ne comporte aucun préfixe d'espace de nom dupliquant ceux des fichiers XSDS installés.

**(FWM 04030) Le type "{0}" n'existe pas sur le CMS**

**Cause**

Un type d'InfoObject n'existe pas sur le CMS.

**Action**

Assurez-vous que le type d'InfoObject est correctement installé.

**(FWM 04031) Format non reconnu pour l'URI de l'espace de noms du plug-in "{0\}". Détails : "{1}"**

**Cause**

Format non reconnu de l'URI d'espace de nom de plug-in.

**Action**

Assurez-vous que votre fichier BIAR est valide.

**(FWM 04032) Type "{0}" introuvable**

**Cause**

Un type est manquant.

**Action**

Assurez-vous que le fichier XSD est installé pour ce type d'InfoObject.

**(FWM 04033) Tentative d'inclusion de deux versions différentes de définitions de schéma (XSD) pour "{0}" (Version "{1}"). Une seule version de XSD de plug-in doit être incluse. Détails : "{2}"**

**Cause**

Un élément n'a pas été correctement implémenté dans le code.

**Action**

L'exception est auto-explicative et l'utilisateur n'est pas en mesure d'apporter une correction.

**(FWM 04034) Erreur FRS récupérable : "{0}"**

**Cause**

Une erreur s'est produite durant les opérations du FRS telle que l'écriture des fichiers de FRS qui n'a pas pu être associée à l'accessibilité du FRS ou des erreurs d'E/S du FRS.

**Action**

Vérifiez la cause racine. Assurez-vous que le FRS est en cours d'exécution, accessible et qu'il dispose d'espace disque en suffisance.

**(FWM 04036) Dépendances requises introuvables sur le système source : "{0}"**

**Cause**

Un ID référencé par un objet exporté ne peut pas être converti en CUID.

**Action**

Désactivez la mise en œuvre des dépendances pendant l'exportation ou vérifiez que tous les ID font référence à des objets valides du système source qui sont visualisables par l'utilisateur effectuant l'exportation.

**(FWM 04037) Exception d'exécution SDK de CE : "{0}"**

**Cause**

Une exception SDK de CE s'est produite.

**Action**

Consultez-en la cause pour obtenir plus de détails.

**(FWM 04038) Tableau de propriétés "{0}" non valide dans l'objet avec le CUID "{1}"**

**Cause**

Un InfoObject en cours d'exportation est doté d'un tableau de propriétés dont la structure est inattendue.

**Action**

Vérifiez cette propriété de l'InfoObject et assurez-vous que la structure de son tableau est valide.

**(FWM 04039) L'importation a été annulée**

**Cause**

L'importation a été annulée.

**Action**

(Aucune)

**(FWM 04040) L'exportation s'est terminée normalement, ou en raison d'une annulation ou d'une exception**

**Cause**

L'exportation s'est terminée normalement ou en raison d'une annulation ou d'une exception.

**Action**

(Aucune)

**(FWM 04041) Manifeste mal formulé, "{0}". Détails : "{1}"**

**Cause**

Le fichier manifeste spécifié n'est pas formulé correctement.

**Action**

Consultez les détails pour connaître l'erreur de format.

## **2.3.6 FWM 05001 à FWM 05003**

### **(FWM 05001) Etat du lot inconnu**

#### **Cause**

Le traitement par lots des opérations associées aux droits de sécurité ne peuvent se poursuivre en raison d'un état du lot incohérent. Cela est souvent causé par une reprise incorrecte d'opération de validation de lot de sécurité avant les requêtes de nouveau lot.

#### **Action**

Si une opération `com.crystaldecisions.sdk.occa.security.IBatch.commit` renvoie une exception, assurez-vous que `com.crystaldecisions.sdk.occa.security.IBatch.rollback` est appelée pour réinitialiser l'état du lot.

### **(FWM 05002) Une erreur s'est produite sur le serveur lors de la validation du lot de sécurité**

#### **Cause**

Le traitement par lots des opérations associées aux droits de sécurité génère des erreurs au niveau du CMS.

#### **Action**

Consultez les messages d'erreur détaillés pour obtenir plus de détails.

### **(FWM 05003) La requête {0} de type {1} a échoué en renvoyant l'erreur serveur {2} : {3}**

#### **Cause**

Cela concerne une erreur dans le `BatchFailure.getMessage`. Des détails sont fournis quant à l'erreur renvoyée pour chaque requête de sécurité qui a échoué.

#### **Action**

Consultez l'annotation sur les erreurs côté serveur pour obtenir plus de détails sur chaque erreur.

## **2.3.7 FWM 08001 à FWM 08006**

**(FWM 08001) Définir la paire propriété-valeur ({0}, {1}) contredit ({2}, {3}). Corrigez la contradiction**

**Cause**

Les paramètres de deux paires propriété-valeur sont contradictoires.

**Action**

Spécifiez des paramètres corrects pour les deux paires propriété-valeur.

**(FWM 08002) L'objet doté de l'ID {0} n'existe pas dans le système**

**Cause**

L'objet référencé n'existe pas dans le système.

**Action**

Assurez-vous que vous avez utilisé l'ID approprié et qu'il existe un objet correspondant avec le même ID dans le système.

**(FWM 08003) La valeur {1} de la propriété {0} se situe en dehors des plages {2} et {3} attendues**

**Cause**

La valeur de la propriété indiquée est hors limites.

**Action**

Assurez-vous que la valeur définie se trouve dans les limites de la plage appropriée.

**(FWM 08004) {0} n'est pas une valeur valide définie dans l'interface {1}**

**Cause**

La valeur de paramètre indiquée n'est pas valide.

**Action**

Saisissez une valeur de paramètre valide.

**(FWM 08005) Vous devez supprimer le groupe/l'utilisateur principal de l'objet pour lui permettre d'hériter des droits du parent**

**Cause**

L'utilisateur/Le groupe principal a été supprimé de l'objet.

**Action**

Supprimez l'utilisateur/le groupe principal de l'objet avant que les droits du parent puissent être hérités.

### **2.3.8 FWM 10001 à FWM 10007**

**(FWM 10002) Une exception s'est produite et empêche la lecture ou l'écriture d'un objet en mémoire**

**Cause**

Une exception de la couche de stockage empêche le traitement d'un objet.

**Action**

Pour en savoir plus, voir la cause de l'exception indiquée.

**(FWM 10004) L'exception suivante s'est produite dans le moteur BIAR**

**Cause**

Une exception s'est produite dans le moteur BIAR.

**Action**

Pour en savoir plus, voir la cause de l'exception indiquée.

**(FWM 10005) Une erreur {0} s'est produite ; message d'exception d'origine {1}**

**Cause**

Une exception s'est produite.

**Action**

Pour en savoir plus, voir la cause de l'exception indiquée.

**(FWM 10006) Une erreur s'est produite lors de l'analyse de la requête : "{0}"**

**Cause**

Une requête n'a pas pu être analysée.

**Action**

Pour en savoir plus, reportez-vous à la cause de l'exception indiquée et assurez-vous que la syntaxe de la requête est correcte.

**(FWM 10007) {0} exception(s)**

**Cause**

Une exception s'est produite.

**Action**

Pour en savoir plus, voir la cause de chaque exception indiquée.

### **2.3.9 FWM 12001 à FWM 12013**

**(FWM 12001) Une erreur {0} s'est produite ; message d'exception d'origine {1}**

**Cause**

Une exception s'est produite.

**Action**

Pour en savoir plus, voir la cause de l'exception indiquée.

### **(FWM 12002) Impossible de déterminer l'action d'importation ou d'exportation**

#### **Cause**

Il n'a pas été possible de déterminer le type de l'action.

#### **Action**

Spécifiez une action d'importation ou d'exportation.

### **(FWM 12003) Nom d'utilisateur du CMS manquant**

#### **Cause**

Cette erreur se produit lorsque le nom d'utilisateur ou la chaîne de jeton de connexion au système BOE n'est pas inclus dans le fichier d'entrée .properties.

#### **Action**

Corrigez le fichier des propriétés d'entrée afin que la propriété "userName" ou "token" soit définie de façon appropriée.

### **(FWM 12004) Mot de passe d'utilisateur du CMS manquant**

#### **Cause**

Cette erreur se produit lorsque le nom d'utilisateur de connexion au système BOE est défini dans le fichier d'entrée .properties, mais pas le mot de passe.

#### **Action**

Corrigez le fichier des propriétés d'entrée afin que la propriété "password" appropriée soit définie si la propriété "userName" est définie.

### **(FWM 12005) Nom du CMS manquant**

#### **Cause**

Cette erreur se produit lorsque le nom du CMS ou la chaîne de jeton de connexion au système BOE n'est pas inclus dans le fichier d'entrée .properties.

#### **Action**

Corrigez le fichier des propriétés d'entrée afin que la propriété "CMS" soit définie de façon appropriée.



### **(FWM 12006) Méthode d'authentification manquante**

#### **Cause**

Cette erreur se produit lorsque le type d'authentification ou la chaîne de jeton du système BOE n'est pas inclus dans le fichier d'entrée .properties.

#### **Action**

Corrigez le fichier des propriétés d'entrée afin que la propriété "authentication" soit définie de façon appropriée.

### **(FWM 12007) La validation XML lors de l'importation n'est plus prise en charge**

#### **Cause**

La validation XML que vous avez demandée pendant l'importation n'est pas prise en charge.

#### **Action**

Définissez `validateXML` sur `False`.

### **(FWM 12008) La chaîne de requête est absente du fichier de propriétés**

#### **Cause**

Cette erreur se produit lors de l'exportation d'un objet (ou d'objets) vers un fichier d'archives BIAR alors que la requête d'utilisation des objets n'est pas spécifiée dans le fichier des propriétés.

#### **Action**

Corrigez le fichier des propriétés d'entrée pour spécifier la propriété "exportQuery" (en cas d'exportation d'un seul objet) ou la propriété "exportQueriesTotal" (en cas d'exportation de plusieurs objets) avec un entier positif.

### **(FWM 12009) L'emplacement d'importation des fichiers est manquant**

#### **Cause**

Cette erreur se produit lors de l'importation d'un fichier d'archives BIAR alors que l'emplacement du fichier d'importation n'est pas spécifié dans le fichier des propriétés d'entrée.

#### **Action**

Corrigez le fichier des propriétés d'entrée pour attribuer à la propriété "importXmlLocation" ou "importBiarLocation" le chemin d'accès complet au fichier XML/BIAR décrivant les InfoObjects à importer.

### **(FWM 12010) L'emplacement d'exportation des fichiers est manquant**

#### **Cause**

Cette erreur se produit lors de l'exportation d'un objet (ou d'objets) vers un fichier d'archives BIAR alors que l'emplacement du fichier d'exportation n'est pas spécifié dans le fichier des propriétés d'entrée.

#### **Action**

Corrigez le fichier des propriétés d'entrée pour attribuer à la propriété "exportXmlLocation" ou "exportBiarLocation" le chemin d'accès complet au fichier XML/BIAR vers lequel les InfoObjects seront exportés.

### **(FWM 12011) La requête suivante n'est pas reconnue par le moteur BIAR : "{0}"**

#### **Cause**

Le moteur BIAR ne parvient pas à analyser la requête.

#### **Action**

Assurez-vous que la requête est correctement formulée.

### **(FWM 12012) Fichier BIAR non valide. Si vous souhaitez importer un fichier antérieur à la version {0}, veuillez utiliser l'outil de gestion de mise à niveau**

#### **Cause**

Il n'est pas possible d'importer des fichiers BIAR à partir d'une ancienne version du déploiement.

#### **Action**

Mettez votre déploiement à niveau vers une version prise en charge, puis servez-vous de l'outil de gestion de mise à niveau pour importer le fichier BIAR.

### **(FWM 12013) Impossible d'ouvrir le fichier BIAR. Le mot de passe n'est pas valide**

#### **Cause**

Vous avez saisi un mot de passe incorrect.

### **Action**

Assurez-vous que le **verrouillage des majuscules** est désactivé, puis saisissez à nouveau votre mot de passe.

**(FWM 12014) Le format du fichier BIAR n'est pas reconnu. Vous devez réexporter le fichier BIAR dans un format compatible**

### **Cause**

Vous avez essayé d'ouvrir un fichier BIAR. Le contenu du fichier ne peut pas être reconnu.

### **Action**

Recréez le fichier BIAR.

## **2.3.10 FWM 14001 à FWM 14009**

**(FWM 14001) La liste de réplication ne contient aucun objet**

### **Cause**

La liste de réplication correspondant à ce travail ne contient aucun objet que le compte a le droit de répliquer.

### **Action**

Assurez-vous que la liste de réplication contient des objets et que l'utilisateur spécifié par la connexion de système distant dispose du droit de `réplication` sur les objets de cette liste.

**(FWM 14002) Il n'y a aucune liste de réplication ayant le CUID "{0}" sur le site d'origine**

### **Cause**

Le travail de réplication a demandé une liste de réplication en se servant d'un identificateur unique de cluster (CUID, Cluster Unique Identifier) non valide.

### **Action**

Assurez-vous de l'existence de la liste de réplication demandée dans le système.

### **(FWM 14003) Les paramètres de filtre excluent tout de la réplication**

#### **Cause**

Les paramètres du filtre de réplication excluent tous les objets.

#### **Action**

Assurez-vous que les paramètres du travail de réplication sont corrects.

### **(FWM 14004) Valeur du mode d'actualisation incorrecte : {0}**

#### **Cause**

La valeur du mode d'actualisation actuelle est incorrecte.

#### **Remarque :**

`CeApplicationRefreshMode.REFRESH_TO_MASTER` n'est pas valide pour une réplication unidirectionnelle.

#### **Action**

Assurez-vous que les paramètres du travail de réplication sont corrects. Pour connaître les valeurs applicables, voir `CeApplicationRefreshMode`.

### **(FWM 14005) Valeur du mode de résolution de conflit incorrecte : {0}**

#### **Cause**

La valeur du mode de résolution de conflit actuelle est incorrecte.

#### **Remarque :**

`CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS` n'est pas une réplication unidirectionnelle valide.

#### **Action**

Assurez-vous que les paramètres du travail de réplication sont corrects. Pour connaître les valeurs applicables, voir `CeApplicationRefreshMode`.

### **(FWM 14006) Impossible d'exécuter la réplication de l'actualisation sans objet de réplication**

#### **Cause**

Le travail de réplication s'est exécuté en mode d'actualisation, mais aucun objet n'était spécifié.

### **Action**

Assurez-vous que les paramètres du travail de réplication spécifient des objets qui doivent être actualisés ou passez en mode de réplication normal.

## **(FWM 14007) La connexion au système distant fait référence à un système local**

### **Cause**

L'origine et la destination du travail de réplication sont identiques.

### **Action**

Assurez-vous que les paramètres du cluster distant correspondent à un autre déploiement de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

## **(FWM 14008) Combinaison non valide de mode d'actualisation ({0}) et de mode de résolution de conflit ({1})**

### **Cause**

Il n'est pas possible de combiner le mode d'actualisation et le mode de résolution de conflit. `CeConflictResolutionMode.MASTER_WINS` ne peut pas être utilisé avec `CeApplicationRefreshMode.REFRESH_TO_MASTER` et `CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS` ne peut pas être utilisé avec `CeApplicationRefreshMode.REFRESH_FROM_MASTER`.

### **Action**

Assurez-vous que les paramètres du travail de réplication sont corrects et reportez-vous à `CeConflictResolutionMode` et à `CeApplicationRefreshMode` pour connaître les valeurs applicables.

## **(FWM 14009) Un autre travail de réplication réplique le contenu du même site d'origine. Une nouvelle tentative sera effectuée sur ce travail ultérieurement**

### **Cause**

Vous avez essayé d'exécuter un travail de réplication alors qu'un autre était en cours.

### **Action**

Le nouveau travail de réplication tentera à nouveau de s'exécuter.

## 2.3.11 FWM 16001 à FWM 16005

### (FWM 16001) Non connecté à un CMS, impossible de continuer

#### Cause

Vous ne vous êtes pas connecté au CMS (Central Management Server).

#### Action

Avant d'exécuter des commandes, connectez-vous au CMS.

### (FWM 16002) Le paramètre requis suivant est manquante dans la commande "{0}" : {1}

#### Cause

Il manque un paramètre requis à cette commande d'exécution.

#### Action

Pour en savoir plus sur les paramètres acceptables, voir la description de la commande.

### (FWM 16003) La commande "{0}" ne reconnaît pas "{1}" en tant que paramètre valide

#### Cause

La commande d'exécution contient un paramètre non valide ou non reconnu.

#### Action

Pour en savoir plus sur les paramètres acceptables, voir la description de la commande.

### (FWM 16004) La commande "{0}" n'est pas reconnue comme commande valide

#### Cause

Cette commande d'exécution n'est pas valide.

#### Action

Pour en savoir plus sur les commandes d'exécution valides, voir la documentation.

### **(FWM 16005) Impossible d'écrire dans le fichier "{0}"**

#### **Cause**

Il n'a pas été possible d'écrire le contenu dans le fichier spécifié.

#### **Action**

Assurez-vous que les autorisations d'écriture appropriées ont été spécifiées.

## **2.3.12 FWM 17001 à FWM 17003**

### **(FWM 17001) L'option {0} requiert une valeur**

#### **Cause**

Cette option exige une valeur. La valeur est manquante.

#### **Action**

Assurez-vous que la syntaxe de la ligne de commande est correcte, puis réessayez d'effectuer l'opération.

### **(FWM 17002) Aucune valeur n'est autorisée pour l'option {0}**

#### **Cause**

Les valeurs sont désormais autorisées pour cette option. Toutefois, il contient une valeur.

#### **Action**

Assurez-vous que la syntaxe de la ligne de commande est correcte, puis réessayez d'effectuer l'opération.

### **(FWM 17003) Option "{0}" inconnue**

#### **Cause**

Cette option n'est pas valide.

#### **Action**

Assurez-vous que la syntaxe de la ligne de commande est correcte, puis réessayez d'effectuer l'opération.

### 2.3.13 FWM 20030 à FWM 20032

**(FWM 20030) Impossible d'accéder au CMS {0}. Spécifiez le port et l'hôte appropriés, puis vérifiez les problèmes de réseau**

**Cause**

Vous ne pouvez pas vous connecter au CMS.

**Action**

Assurez-vous que le nom de serveur du CMS a été spécifié à l'aide du format `<hôte><port>`. Vérifiez la connectivité réseau entre le client et le serveur. Assurez-vous que le CMS a bien démarré sur le serveur (il se peut que le CMS se soit arrêté, se soit bloqué ou ne réponde pas).

**(FWM 20031) Impossible d'accéder au CMS {0}. Le CMS sur l'ordinateur {1} a été arrêté en raison d'une erreur critique**

**Cause**

Vous ne pouvez pas vous connecter au CMS.

**Action**

Le CMS local s'est arrêté en raison d'une erreur critique. Pour obtenir plus de détails, consultez le fichier `error_cms<port>.log`.

**(FWM 20032) Impossible d'accéder au CMS {0}. Le CMS sur l'ordinateur {1} a été arrêté en raison d'erreurs critiques**

**Cause**

Vous ne pouvez pas vous connecter au CMS.

**Action**

Le CMS local s'est arrêté en raison d'erreurs critiques. Pour obtenir plus de détails, consultez le fichier `error_cms<port>.log`.



### **2.3.14 FWM 22001 à FWM 22024**

**(FWM 22001) Impossible de trouver le service ayant pour ID d'objet {0}. Assurez-vous qu'aucune installation n'est en cours d'exécution. Cette erreur est survenue lors de l'opération suivante : {1}**

**Cause**

Le programme d'installation a été exécuté sur un des ordinateurs contenant les nœuds.

**Action**

Arrêtez l'installation et exécutez à nouveau l'Assistant de configuration du système.

**(FWM 22002) Impossible de trouver la catégorie de service avec l'ID d'objet {0}. Assurez-vous qu'aucune autre installation n'est en cours. Cette erreur est survenue lors de l'opération suivante : {1}**

**Cause**

L'installation est en cours d'exécution sur l'un des ordinateurs où les nœuds sont situés.

**Action**

Arrêtez l'installation et exécutez à nouveau l'Assistant de configuration du système.

**(FWM 22003) Impossible de trouver le serveur de traitement adaptatif ayant pour ID d'objet {0}. Assurez-vous qu'aucune autre modification de serveur n'a lieu au même moment. Cette erreur est survenue lors de l'opération suivante : {1}**

**Cause**

Des serveurs APS ont été ajoutés ou supprimés durant cette opération.

**Action**

Arrêtez toute opération de création ou de suppression de serveur et exécutez à nouveau l'Assistant de configuration du système.

**(FWM 22004) Le processus d'opération du serveur est trop long.  
Interruption de l'opération : {0}**

**Cause**

Il se peut que les ordinateurs hébergeant vos serveurs soient en surcharge.

**Action**

Arrêtez les autres applications et services exécutés sur les ordinateurs qui hébergent vos serveurs, ou augmentez les ressources qui leur sont affectées et exécutez à nouveau l'Assistant de configuration du système.

**(FWM 22005) Les définitions de dossiers doivent uniquement être présentes pour le cas courant ou le cas spécifique aux nœuds, mais pas les deux à la fois**

**Cause**

Les propriétés de dossier peuvent être spécifiées soit pour tous les nœuds, soit pour les nœuds expressément indiqués, mais pas les deux à la fois.

**Action**

Supprimez les définitions pour le cas courant ou pour les cas spécifiques aux nœuds.

**(FWM 22006) Les emplacements de dossiers par défaut doivent être spécifiés**

**Cause**

Aucune propriété définissant les dossiers par défaut n'est présente.

**Action**

Ajoutez des définitions de propriété qui spécifient les emplacements de fichier pour les dossiers par défaut.

**(FWM 22007) La propriété {0} est manquante dans la définition**

**Cause**

Un dossier est manquant dans la définition.

**Action**

Le dossier indiqué doit être défini.

**(FWM 22008) La propriété {0}, numéro de ligne {1} n'est pas prise en charge**

**Cause**

Une propriété inconnue est spécifiée.

**Action**

Supprimez la propriété inconnue de la définition.

**(FWM 22009) Les propriétés de dossiers ne sont pas spécifiées**

**Cause**

Aucune propriété de dossier n'est spécifiée.

**Action**

Les propriétés suivantes doivent être définies : Folders.InputFileStore, Folders.OutputFileStore, Folders.Log, Folders.Data et Folders.Auditing pour le cas courant, ou Folders.<Nœud>.InputFileStore, Folders.<Nœud>.OutputFileStore, Folders.<Nœud>.Log, Folders.<Nœud>.Data, et Folders.<Nœud>.Auditing pour chaque nœud.

**(FWM 22010) Le nœud {0} se trouve dans le système mais est manquant dans la définition**

**Cause**

Un nœud est manquant dans la définition.

**Action**

Le nœud indiqué doit être défini.

**(FWM 22020) La propriété possède un nombre de composants inattendu**

**Cause**

La propriété possède un nombre de composants inattendu.

**Action**

Assurez-vous que le nom de la propriété est correctement orthographié.

**(FWM 22021) Une propriété a été définie plus d'une fois. Les définitions multiples ne sont pas autorisées**

**Cause**

Une propriété a été définie plusieurs fois.

**Action**

Assurez-vous que chaque propriété est définie une seule fois.

**(FWM 22022) La propriété n'est pas reconnue**

**Cause**

La propriété n'est pas reconnue.

**Action**

Assurez-vous que le nom de la propriété est correctement orthographié.

**(FWM 22023) La valeur de la propriété est incorrecte. Son format n'est pas celui attendu**

**Cause**

Le format de la valeur de la propriété n'est pas celui attendu.

**Action**

Assurez-vous que la valeur de la propriété a le format attendu.

**(FWM 22024) Impossible de trouver la propriété requise : {0}**

**Cause**

Une propriété obligatoire est manquante.

**Action**

Ajoutez la propriété manquante.

### **2.3.15 FWM 23000 à FWM 23066**

**(FWM 23000) AddNode - Le nom du nœud peut contenir uniquement des caractères alphanumériques et des tirets de soulignement. Le premier caractère ne doit pas être un chiffre.**

**Cause**

Un nom de nœud non valide a été spécifié pour AddNode.

**Action**

Si AddNode est démarré manuellement depuis la console, modifiez l'argument `-name` conformément aux instructions décrites dans le message d'erreur. Si AddNode est démarré depuis un client (tel que le CCM), contactez le support technique de SAP.

**(FWM 23001) AddNode - Le système d'exploitation n'est pas reconnu**

**Cause**

Un système d'exploitation non valide a été spécifié pour AddNode.

**Action**

Si AddNode est démarré manuellement depuis la console, saisissez un nom de système d'exploitation valide pour l'argument `-platform`. Utilisez l'une des valeurs suivantes : `aix_rs6000_64`, `aix_rs6000`, `linux_x64`, `linux_x86`, `solaris_sparcv9`, `solaris_sparc`, `win64_x64`, `win32_x86`. Si AddNode est démarré depuis un client (tel que le CCM), contactez le support technique de SAP.

**(FWM 23002) AddNode - Impossible de se connecter au CMS "{0}" avec les références fournies. Vérifiez la validité du nom du CMS, du numéro de port et des références de connexion**

**Cause**

Les références de connexion fournies pour le serveur CMS sont incorrectes.

**Action**

Assurez-vous que le nom, le numéro de port et les références de connexion du CMS sont valides.

**(FWM 23003) AddNode - Impossible d'écrire les informations d'installation dans le fichier : "{0}". Vérifiez que l'espace disque**

**disponible est suffisant et que vous disposez des autorisations en écriture**

**Cause**

La tentative d'écriture des informations d'installation dans un fichier a échoué en raison d'une erreur d'E/S.

**Action**

Assurez-vous que l'espace disque disponible est suffisant et que vous disposez des autorisations en écriture.

**(FWM 23004) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Fichier introuvable : "{0}". L'installation de Server Intelligence n'a pas été trouvée à cet emplacement**

**Cause**

Le fichier d'installation était vide ou introuvable.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23005) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - L'installation de Server Intelligence n'a pas été initialisée dans ce référentiel**

**Cause**

Une erreur interne au référentiel s'est produite.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23006) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Un objet d'installation dupliqué a été trouvé**

**Cause**

Une erreur interne au référentiel s'est produite.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23007) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Interruption de la validation des fichiers DFO pour {0} en raison d'erreurs**

**Cause**

Une erreur interne à AddNode s'est produite.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23008) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - La création du nœud a échoué**

**Cause**

Il est impossible de créer le nœud.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23009) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - La mise à jour du nœud a échoué**

**Cause**

Il est impossible de mettre à jour le nœud.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23010) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Sur cet ordinateur, il existe déjà un fichier "{1}" associé à un nœud portant le nom {0}.**

**Cause**

Le fichier existe déjà.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23011) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Un nœud portant le nom {0} existe déjà dans ce cluster**

**Cause**

Le nœud existe déjà dans ce cluster.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23012) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Le nœud portant le nom {0} et associé au fichier "{1}" n'existe pas sur cet ordinateur**

**Cause**

Le nœud n'existe pas sur cet ordinateur.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23013) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Le nœud qui figure sur cet ordinateur et qui porte le nom {0} n'existe pas dans le cluster auquel vous êtes connecté**

**Cause**

Il est impossible de trouver le nœud portant le nom {0}.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23014) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Un nœud dupliqué inattendu a été trouvé**

**Cause**

Des nœuds dupliqués ont été trouvés.



**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23015) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Echec de suppression du nœud. Le nœud existe dans le référentiel, mais pas sur un ordinateur local**

**Cause**

Erreur de suppression d'un nœud. Le nœud existe dans le référentiel, mais pas sur cet ordinateur local.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23016) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Echec de suppression du nœud. Le nœud existe dans le référentiel, mais pas sur un ordinateur local**

**Cause**

Erreur de suppression d'un nœud. Le nœud existe dans le référentiel, mais pas sur cet ordinateur local.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23017) AddNode - Le nœud et/ou certains de ses serveurs sont toujours en cours d'exécution. Arrêtez le nœud**

**Cause**

Le nœud et/ou certains de ses serveurs sont toujours en cours d'exécution.

**Action**

Arrêtez le nœud.

**(FWM 23018) AddNode - Le nœud et/ou certains de ses serveurs [{0}] sont toujours en cours d'exécution. Arrêtez-le**

**Cause**

Le nœud et/ou certains de ses serveurs sont toujours en cours d'exécution.

### **Action**

Arrêtez le nœud.

## **(FWM 23019) AddNode - Vous ne pouvez pas utiliser les options -adopt et -update simultanément**

### **Cause**

Les paramètres utilisés sur la ligne de commande pour démarrer AddNode contiennent à la fois -adopt et -update.

### **Action**

Si AddNode est démarré manuellement depuis la console, modifiez la ligne de commande de sorte à n'utiliser qu'une seule option. Si AddNode est démarré depuis un client (tel que le CCM), contactez le support technique de SAP.

## **(FWM 23020) AddNode - Vous ne pouvez pas utiliser les options -devmode et -update simultanément**

### **Cause**

Les paramètres utilisés sur la ligne de commande pour démarrer AddNode contiennent à la fois -devmode et -update.

### **Action**

Si AddNode est démarré manuellement depuis la console, modifiez la ligne de commande de sorte à n'utiliser qu'une seule option. Si AddNode est démarré depuis un client (tel que le CCM), contactez le support technique de SAP.

## **(FWM 23021) AddNode - Vous ne pouvez pas utiliser les options -devmode et -adopt simultanément**

### **Cause**

Les paramètres utilisés sur la ligne de commande pour démarrer AddNode contiennent à la fois -devmode et -adopt.

### **Action**

Si AddNode est démarré manuellement depuis la console, modifiez la ligne de commande de sorte à n'utiliser qu'une seule option. Si AddNode est démarré depuis un client (tel que le CCM), contactez le support technique de SAP.

**(FWM 23022) AddNode - Impossible d'écrire dans le fichier : "{0}". Vérifiez que l'espace disque disponible est suffisant et que vous disposez des autorisations en écriture**

**Cause**

Une tentative d'écrire le fichier {0} a échoué.

**Action**

Assurez-vous que l'espace disque disponible est suffisant et que vous disposez des autorisations en écriture. Si l'erreur persiste, contactez le support technique SAP.

**(FWM 23023) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Paquet de ressources "{0}" introuvable**

**Cause**

Une erreur interne s'est produite.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23024) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Impossible de trouver la ressource nommée "{0}". Utilisation de l'ancienne description pour le serveur "{1}"**

**Cause**

Une erreur interne s'est produite.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23025) Une erreur interne inattendue s'est produite. Le CMS s'est arrêté de façon inattendue en renvoyant le code de sortie {0}**

**Cause**

AddNode a échoué : le CMS s'est arrêté de façon inattendue.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23026) Une erreur interne inattendue s'est produite. Echec du démarrage du CMS : {0}**

**Cause**

Le démarrage du CMS a échoué.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23027) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Le fichier {0} n'a été accepté par aucun filtre**

**Cause**

Une erreur interne s'est produite.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23028) AddNode - Le répertoire d'importation spécifié "{0}" n'existe pas ou ne contient aucun fichier Server Intelligence**

**Cause**

Le répertoire temporaire spécifié dans l'argument `-importdir` n'existe pas ou n'est pas accessible.

**Action**

Si AddNode est démarré depuis la ligne de commande, modifiez la valeur de l'argument `-importdir` pour spécifier un répertoire accessible. Si AddNode est démarré depuis un client (tel que le CCM), contactez le support technique de SAP.

**(FWM 23029) AddNode - Le répertoire temp spécifié n'existe pas ou n'est pas accessible**

**Cause**

Le répertoire temporaire spécifié dans l'argument `-exportdir` n'existe pas ou n'est pas accessible.

**Action**

Si AddNode est démarré depuis la ligne de commande, modifiez la valeur de l'argument `-exportdir` pour spécifier un répertoire accessible. Si AddNode est démarré depuis un client (tel que le CCM), contactez le support technique de SAP.

**(FWM 23030) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Impossible de générer du XML à partir du fichier source "{0}". {1}**

**Cause**

Une erreur interne s'est produite.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23031) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Echec de la lecture ou de l'analyse du fichier XML "{0}". {1}**

**Cause**

Une erreur interne s'est produite.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23032) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Le CUID est vide dans ce fichier {0}**

**Cause**

Une erreur interne s'est produite.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23033) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Ce serveur utilise plusieurs conteneurs de service {0} mais seul 1 conteneur de service est attendu**

**Cause**

Une erreur interne s'est produite.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

(FWM 23034) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Ce serveur ne doit pas utiliser directement le {0} car il s'agit d'un service ou d'un service de support de conteneur

**Cause**

Une erreur interne s'est produite.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

(FWM 23035) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Ce serveur tente d'utiliser le conteneur de service contenant le CUID {0} mais aucun DFT n'existe pour le conteneur de service sur cet ordinateur

**Cause**

Une erreur interne s'est produite.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

(FWM 23036) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Ce serveur tente d'héberger le service contenant le CUID {1} mais aucun DFT n'existe pour le service sur cet ordinateur et le {0} ne le prend pas en charge

**Cause**

Une erreur interne s'est produite.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

(FWM 23037) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Ce serveur tente d'héberger le {1} mais le {0} ne le prend pas en charge

**Cause**

Une erreur interne s'est produite.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

(FWM 23038) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode -  
Ce serveur tente d'utiliser le service contenant le CUID {0} mais  
aucun DFT n'existe pour ce service sur cet ordinateur

**Cause**

Une erreur interne s'est produite.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

(FWM 23039) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode -  
Le {0} peut héberger le service contenant le CUID {1} mais aucun DFT  
n'existe pour le service sur cet ordinateur

**Cause**

Une erreur interne s'est produite.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

(FWM 23040) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode -  
Le {0} dépend du service contenant le CUID {1} mais aucun DFT n'existe  
pour le service sur cet ordinateur

**Cause**

Une erreur interne s'est produite.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

(FWM 23041) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - {0} ne doit pas dépendre de {1} car il s'agit d'un service de support de conteneur

**Cause**

Une erreur interne s'est produite.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

(FWM 23042) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Le {0} peut être hébergé par le conteneur de service contenant le CUID {1} mais aucun DFT n'existe pour le conteneur de service sur cet ordinateur

**Cause**

Une erreur interne s'est produite.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

(FWM 23043) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - {0} est généralement hébergé par exactement 1 conteneur de service, mais peut également l'être par {1}

**Cause**

Une erreur interne s'est produite.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

(FWM 23044) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - {0} ne peut être hébergé par aucun des conteneurs de services

**Cause**

Une erreur interne s'est produite.



**Action**

Contactez le support technique SAP.

(FWM 23045) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - {0} n'est requis par aucun des services mais doit être présent car il s'agit d'un service de support

**Cause**

Une erreur interne s'est produite.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

(FWM 23046) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - {0} est associé à SI\_SERVICE\_CLASS={1}, qui n'est pas reconnu

**Cause**

Une erreur interne s'est produite.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

(FWM 23047) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - {0} doit contenir exactement {1} catégories de service mais en contient {2}

**Cause**

Une erreur interne s'est produite.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

(FWM 23048) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Un service requis pour l'opération est manquant. Le serveur tente

**d'utiliser le service contenant le CUID {0} mais aucun DFT n'existe pour le service sur cet ordinateur**

**Cause**

Une erreur interne s'est produite.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23049) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Fichier "{0}" introuvable**

**Cause**

Une erreur interne s'est produite.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**AddNode - Impossible d'accéder au fichier : "{0}". Assurez-vous que vous disposez des permissions appropriées**

**Cause**

Un problème de lecture ou d'écriture d'un fichier est survenu lors de la suppression d'un nœud.

**Action**

Assurez-vous que vous disposez des autorisations appropriées.

**(FWM 23051) AddNode - Le nœud "{0}" est toujours en cours d'exécution. Arrêtez-le**

**Cause**

Une suppression de nœud a été tentée alors que le SIA était encore en cours d'exécution.

**Action**

Assurez-vous que vous disposez des autorisations appropriées.

Si AddNode est lancé manuellement depuis la console, arrêtez d'abord le nœud. Si AddNode est démarré depuis un client (tel que le CCM), contactez le support technique de SAP.

**(FWM 23052) AddNode - Le serveur "{0}" est toujours en cours d'exécution. Arrêtez-le**

**Cause**

Une tentative de suppression de nœud a été effectuée alors que le serveur {0} était encore en cours d'exécution.

**Action**

Si AddNode est lancé manuellement depuis la console, arrêtez d'abord le nœud et les serveurs. S'il est lancé depuis un client (tel que CCM), contactez le support technique de SAP.

**(FWM 23053) AddNode - Il n'existe aucun nœud portant le nom "{\0}". Spécifiez un nom de nœud valide**

**Cause**

Il est impossible de supprimer un nœud non existant.

**Action**

Spécifiez un nom de nœud correct.

**(FWM 23054) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Impossible de supprimer les InfoObjects du nœud et les fichiers de déploiement**

**Cause**

Le nœud n'a pas pu être supprimé.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23055) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Impossible de supprimer les fichiers du nœud**

**Cause**

L'un des fichiers associés au nœud n'a pas pu être supprimé durant la suppression.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23056) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Impossible de supprimer le nœud dans le CCM**

**Cause**

La tentative de suppression d'un nœud dans le CCM a échoué lors de la suppression de nœud.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23057) Impossible d'écrire dans le fichier {0}. Assurez-vous que vous disposez des autorisations appropriées**

**Cause**

Il est impossible d'écrire dans le fichier spécifié dans {0} ({0} a été extrait de la valeur de l'argument `-backup`) ou il s'agit d'un répertoire.

**Action**

Si AddNode est lancé manuellement depuis la console, modifiez la ligne de commande de sorte qu'il soit possible d'écrire dans le fichier spécifié dans `-backup`. Si AddNode est démarré depuis un client (tel que le CCM), contactez le support technique de SAP.

**(FWM 23058) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Echec de la sauvegarde {0} : {1}**

**Cause**

La sauvegarde de la configuration du serveur a échoué.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23059) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Impossible de traiter {0} : {1}**

**Cause**

La restauration de la configuration du serveur a échoué.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23060) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Impossible de déplacer le nœud : {0}**

**Cause**

La tentative de déplacement de nœud a échoué.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23061) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Impossible de valider les modifications apportées à l'objet : {0}**

**Cause**

Le référentiel rencontre un problème.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23062) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Le cluster source et/ou de destination n'a pas pu être identifié**

**Cause**

Le cluster source et/ou de destination rencontre un problème.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23063) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Les clusters source et de destination ne peuvent pas être identiques**

**Cause**

Le cluster source et/ou de destination rencontre un problème.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23064) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Echec de la mise à jour du répertoire du paysage système : {0}**

**Cause**

L'exécution du fournisseur de données SLD BOBJ a échoué lors de la tentative de mise à jour du paysage SLD.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23065) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - Echec de la configuration de la connexion à la base de données système du CMS : {0}**

**Cause**

La configuration de la connexion à la base de données système du CMS a échoué.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

**(FWM 23066) Une erreur interne inattendue s'est produite. AddNode - {0}**

**Cause**

Une exception courante s'est produite.

**Action**

Contactez le support technique SAP.

## **2.3.16 FWM 24001**

**(FWM 24001) Incohérences internes détectées parmi les plug-ins. Les plug-ins "{0}" et "{1}" essaient de transformer les droits sur le même dossier de niveau supérieur "{2}"**

**Cause**

L'erreur se produit lorsque deux plug-ins ou davantage prétendent au traitement des droits sur un dossier racine de niveau supérieur qui est incohérent pour la migration. L'erreur doit être interne aux auteurs de plug-in de migration dans d'autres équipes de domaine de sorte qu'ils sachent qu'ils sont en conflit avec d'autres plug-ins.

**Action**

Corrigez l'implémentation de plug-in de migration pour pointer vers un ou plusieurs dossiers différents de niveau supérieur.

## **2.3.17 FWM 25001**

**(FWM 25001) Impossible de mapper ce groupe car le plug-in d'authentification correspondant "{0}" est introuvable sur le CMS de destination**

**Cause**

Un alias de groupe spécifié dans le groupe d'utilisateurs source correspond à un type d'authentification qui n'est pas pris en charge par le CMS de destination.

**Action**

Vérifiez si le plug-in correspondant au type d'authentification spécifié est installé sur le CMS de destination. Si ce n'est pas le cas, déployez-le.

## **2.4 Messages d'erreur relatifs aux serveurs de plateforme de BI (FWB)**

Les serveurs de plateforme de BI comprennent les catégories de message d'erreur suivantes :

Plage	Catégorie
FWB 00004 - FWB 200002	Serveurs de plateforme de BI (FWB)

### 2.4.1 FWB 00001 - FWB 00999

**La requête ne concerne pas le CMS en cours, mais %1. (FWB 00001)**

**Cause**

Une requête a été envoyée à un CMS (Central Management Server) inattendu.

**Action**

Assurez-vous que vous envoyez les requêtes au CMS approprié.

**Le plug-in de sécurité %1 n'est pas activé. Contactez votre administrateur système pour plus d'informations. (FWB 00002)**

**Cause**

Un plug-in de sécurité demandé est désactivé ou manquant.

**Action**

Vérifiez que le fichier de plug-in de sécurité requis existe et qu'il est activé.

**Jeton de connexion incorrect. (FWB 00003)**

**Cause**

Le jeton de connexion a expiré, il manque les informations d'authentification ou l'utilisateur n'est pas valide.

**Action**

Régénérez le jeton avec les informations d'authentification nécessaires correspondant à un utilisateur valide, puis essayez à nouveau de vous connecter.



**Le serveur de sécurité n'a pas pu décrypter le ticket Kerberos envoyé par le client. Contactez votre administrateur système pour vous assurer que l'authentification Kerberos est configurée correctement. (FWB 00004)**

**Cause**

Le serveur n'a pas pu décrypter certaines des informations d'authentification Kerberos du client.

**Action**

Assurez-vous qu'un SPN valide est mappé au compte de service.

**Un jeton de connexion en provenance d'un client non spécifié par le jeton a été utilisé ou une erreur s'est produite lors de la détermination de l'adresse IP du client. (FWB 00005)**

**Cause**

Le jeton de connexion contient des informations relatives à un autre client ou il n'a pas été possible de déterminer l'adresse IP du client.

**Action**

Assurez-vous que le jeton provient du client approprié et qu'il est possible d'accéder à l'adresse IP de ce dernier, ou bien créez un autre jeton.

**Erreur liée au gestionnaire de plug-in : impossible de trouver le plug-in demandé %1 sur le serveur. (FWB 00006)**

**Cause**

Un plug-in demandé est manquant.

**Action**

Assurez-vous que le plug-in demandé existe et qu'il est correctement installé.

**Utilisateur "%1" introuvable. (FWB 00007)**

**Cause**

L'utilisateur ou son alias est manquant.

**Action**

Vérifiez que l'utilisateur existe et qu'il possède un alias valide.

**Impossible d'établir la connexion via l'authentification Enterprise.  
Veuillez vous assurer que vos informations de connexion sont correctes.  
(FWB 00008)**

**Cause**

Vous n'avez pas pu vous connecter parce que votre nom d'utilisateur est introuvable ou parce que votre mot de passe n'est pas valide.

**Action**

Vérifiez que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont corrects.

**Cette fonction a été désactivée. (FWB 00009)**

**Cause**

La fonctionnalité demandée est désactivée.

**Action**

Activez la fonctionnalité requise.

**Vous devez disposer d'au moins un alias. (FWB 00010)**

**Cause**

Aucun alias n'est associé au compte utilisateur.

**Action**

Assurez-vous que le compte utilisateur a au moins un alias.

**ID session non valide. (FWB 00011)**

**Cause**

Votre session a expiré.

**Action**

Reconnectez-vous.

### **Le compte utilisateur a été désactivé. (FWB 00012)**

#### **Cause**

Il se peut que le compte utilisateur ait été désactivé manuellement, que l'alias du compte utilisateur soit désactivé, que le mot de passe ait expiré ou que l'utilisateur ait fait un trop grand nombre de tentatives de connexion qui ont échoué.

#### **Action**

Activez le compte utilisateur et assurez-vous que les alias et le mot de passe de l'utilisateur sont valides.

### **Vous ne disposez pas de suffisamment de licences Utilisateur nommé pour faire de cet utilisateur un utilisateur nommé. Vous possédez %1 licence(s) Utilisateur nommé. (FWB 00013)**

#### **Cause**

Le nombre maximal d'utilisateurs nommés autorisé par les clés de licence actuelles est atteint.

#### **Action**

Attendez que d'autres utilisateurs se déconnectent ou mettez à niveau les clés de licence.

### **Toutes les licences d'accès simultané de votre système %1 sont en cours d'utilisation ou la clé de licence de votre système a expiré. Veuillez réessayer ultérieurement ou contactez votre administrateur pour obtenir des licences supplémentaires. (FWB 00014)**

#### **Cause**

Le nombre maximal d'utilisateurs simultanés autorisé par les clés de licence actuelles est atteint.

#### **Action**

Attendez que d'autres utilisateurs se déconnectent ou mettez à niveau les clés de licence.

### **Cette opération n'est pas autorisée avec votre jeu de clés de licence actuel. Mettez à niveau vos clés de licence afin de permettre cette opération. (FWB 00015)**

#### **Cause**

Les clés de licence actuelles ne permettent pas d'effectuer cette opération (l'utilisation d'un mode d'authentification tiers ou la modification de groupes de serveurs ou d'événements, par exemple).

**Action**

Mettez à niveau les clés de licence.

Votre clé de licence n'est pas valide ou a expiré. Si vous avez reçu une clé de licence provisoire lors de l'achat d'un autre produit SAP BusinessObjects, vous devez enregistrer la plateforme SAP BusinessObjects de BI pour recevoir une clé de licence permanente. (FWB 00016)

**Cause**

La clé de licence actuelle n'est pas valide ou a expiré.

**Action**

Saisissez une clé de licence valide.

Le plug-in %1 a renvoyé une exception. Ce plug-in sera désactivé. Contactez votre administrateur. (FWB 00017)

**Cause**

Une erreur s'est produite au niveau d'un plug-in tiers. Ce plug-in a été désactivé.

**Action**

Supprimez, mettez à niveau ou testez le plug-in tiers avant de l'activer.

Le fournisseur d'authentification (%1) associé à cette session de connexion ne prend pas en charge la connexion unique inter-processus. Contactez votre administrateur système pour plus d'informations. (FWB 00018)

**Cause**

Le fournisseur d'authentification pour cette session ne prend pas en charge la connexion unique.

**Action**

Servez-vous d'un autre fournisseur d'authentification ou configurez votre fournisseur actuel de telle sorte qu'il soit possible d'utiliser la connexion unique.

**La connexion unique inter-processus du fournisseur d'authentification (%1) associé à cette session de connexion n'est pas activée. Contactez votre administrateur système pour plus d'informations. (FWB 00019)**

**Cause**

Le fournisseur d'authentification pour cette session n'est pas compatible avec la connexion unique.

**Action**

Activez la connexion unique pour ce fournisseur d'authentification.

**La connexion unique a échoué. Contactez votre administrateur système pour plus d'informations. (FWB 00020)**

**Cause**

Il se peut que les informations d'authentification de connexion unique ne soient pas valides ou qu'une erreur interne se soit produite au niveau du fournisseur d'authentification.

**Action**

Assurez-vous que les informations d'authentification de connexion unique sont valides et que la connexion unique fonctionne correctement au niveau du fournisseur d'authentification.

**La connexion unique a échoué, car la session associée ne peut pas être vérifiée. Essayez de vous reconnecter à la plateforme BusinessObjects Business Intelligence. (FWB 00021)**

**Cause**

Il se peut que le jeton de session ne soit pas valide ou qu'il ait expiré, qu'il manque des informations d'authentification, que la session d'origine ait expiré ou que le compte utilisateur ne soit pas valide.

**Action**

Régénérez le jeton avec les informations d'authentification nécessaires correspondant à un utilisateur valide, puis essayez à nouveau de vous connecter.

**Le secret partagé de l'authentification sécurisée a expiré. (FWB 00022)**

**Cause**

Le secret partagé de l'authentification sécurisée a expiré.

**Action**

Mettez à jour le secret partagé de l'authentification sécurisée.

**Le déphasage de l'horloge client est trop important. (FWB 00023)**

**Cause**

La requête d'authentification sécurisée est arrivée à expiration ou le décalage horaire entre le client et le serveur est trop important (à cause de la différence de fuseaux horaires).

**Action**

Veillez à ce que les requêtes d'authentification sécurisée n'arrivent pas à expiration et synchronisez l'heure du serveur et celle de l'ordinateur client.

**CMS de la plateforme SAP BusinessObjects de BI : la base de données du système CMS "%1" n'est pas disponible. L'erreur ne peut pas être rectifiée par l'utilisateur final. Please report this error to your system administrator or database administrator. (FWB 00024)**

**Cause**

Il n'y a aucune connexion disponible du CMS (Central Management Server) à la base de données.

**Action**

Vérifiez que la base de données est en cours d'exécution et disponible, et qu'elle accepte les connexions du CMS. Augmentez le nombre de connexions de base de données.

**La requête n'est pas valide. (FWB 00025)**

**Cause**

La chaîne de la requête n'est pas valide.

**Action**

Assurez-vous que la syntaxe de la chaîne de la requête est correcte.

**Nom d'objet en double dans le même dossier. (FWB 00026)**

**Cause**

Vous avez essayé de créer un objet en lui attribuant un nom qui existe déjà.

**Action**

Donnez un nom unique à cet objet.

**La base de données système du CMS est surchargée, réessayez. Si le problème persiste, contactez l'administrateur système (FWB 00027)**

**Cause**

La requête arrive à expiration pendant l'attente des ressources de base de données.

**Action**

Le déploiement est surchargé. Augmentez le nombre de connexions de base de données.

**Le plug-in secLdap n'a pas pu se connecter aux hôtes spécifiés. (FWB 00028)**

**Cause**

Une connexion au serveur LDAP n'a pas pu être établie.

**Action**

Assurez-vous que le serveur LDAP est en ligne et qu'il accepte les connexions.

**Echec de la connexion. Assurez-vous que vous êtes membre d'un groupe mappé correct. (FWB 00029)**

**Cause**

L'utilisateur n'appartient à aucun groupe tiers mappé dans la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**Action**

Assurez-vous que l'utilisateur fait partie d'au moins un groupe mappé.

**Le serveur d'annuaire ne peut pas effectuer l'opération demandée. Info supplémentaire : %1 (FWB 00030)**

**Cause**

Le serveur d'annuaire ne peut pas effectuer l'opération demandée.

**Action**

Assurez-vous que le compte utilisateur est activé.

**Destination désactivée. [%1] : [%2]. Veuillez noter le nom du Job Server utilisé pour votre requête, puis contacter votre administrateur système pour vous assurer que la destination spécifiée est activée. (FWB 00031)**

**Cause**

Il n'a pas été possible de livrer les résultats du travail parce que le plug-in de destination spécifié par le travail était désactivé sur le serveur qui a traité celui-ci.

**Action**

Notez le nom du Job Server qui a traité le travail, recherchez-le dans la liste de serveurs de la CMC (Central Management Console), puis utilisez l'action **Destination** pour ajouter la destination requise et la configurer.

**Canal confidentiel incorrect. (FWB 00032)**

**Cause**

Aucun canal confidentiel n'est établi.

**Action**

Utilisez une version plus récente de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence capable d'établir un canal confidentiel ou désactivez le mode FIPS.

**La propriété indexée %1 ne peut pas être cryptée. (FWB 00033)**

**Cause**

Le cryptage des propriétés indexées dans la base de données du CMS (Central Management Server) n'est pas possible.

**Action**

N'activez pas l'indicateur crypté pour les propriétés indexées.

**Le client non compatible FIPS ne peut pas se connecter car le mode FIPS est activé. (FWB 00034)**

**Cause**

Un client incompatible avec FIPS ne peut pas se connecter parce que le mode FIPS est activé.



### **Action**

Installez une version plus récente de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence capable d'établir un canal confidentiel ou désactivez le mode FIPS.

**Impossible de déplacer la clé de cryptage de l'état %1 à l'état %2 (FWB 00035)**

### **Cause**

Certaines modifications d'états clés ne sont pas autorisées. Une clé désactivée peut uniquement passer à l'état de régénération de clé, et une fois dans cet état, elle peut uniquement passer à l'état d'interruption.

### **Action**

Pour pouvoir modifier `SI_KEY_STATE`, vous devez utiliser les valeurs autorisées.

**Objet système critique manquant. Nom : %1, CUID : %2. (FWB 00036)**

### **Cause**

L'installation est corrompue, et le CMS (Central Management Server) ne peut pas s'initialiser parce qu'il manque un fichier crucial dans le déploiement.

### **Action**

Réinstallez la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**Type d'objet système critique manquant. Type : %1. (FWB 00037)**

### **Cause**

L'installation est corrompue, et le CMS (Central Management Server) ne peut pas s'initialiser parce qu'il manque un fichier crucial dans le déploiement.

### **Action**

Réinstallez la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**Le répertoire de fichiers de déploiement %1 n'existe pas ou ne contient aucun fichier. (FWB 00038)**

### **Cause**

Le répertoire dans lequel les fichiers de déploiement sont censés se trouver est vide ou introuvable.

### **Action**

Assurez-vous que les fichiers de déploiement se trouvent bien dans le répertoire ou réinstallez le déploiement.

**Le répertoire de fichiers de déploiement %1 n'existe pas ou ne contient aucun fichier de code clé. (FWB 00039)**

### **Cause**

Le répertoire dans lequel se trouvent les fichiers de déploiement est introuvable ou il ne contient aucun fichier d'initialisation de codé clé.

### **Action**

Assurez-vous que les fichiers de déploiement servant à l'initialisation du codé clé se trouvent bien dans le répertoire. Il se peut que vous deviez réinstaller le déploiement pour résoudre ce problème.

**Impossible de valider les objets. L'objet "%1" (ID : %2) est verrouillé par la session "%3" (ID : %4). (FWB 00040)**

### **Cause**

Vous avez essayé de modifier un objet verrouillé par une autre session.

### **Action**

Essayez à nouveau d'effectuer cette opération ultérieurement. Si le problème persiste, fermez la session indiquée dans le message d'erreur.

**Impossible de valider les objets. L'objet "%1" (ID : %2) est verrouillé en cascade par la session "%3" (ID : %4). (FWB 00041)**

### **Cause**

Vous avez essayé de modifier un objet verrouillé par une autre session parce qu'un objet ascendant était verrouillé en cascade.

### **Action**

Essayez à nouveau d'effectuer cette opération ultérieurement. Si le problème persiste, fermez la session indiquée dans le message d'erreur.

**Impossible de supprimer les objets. L'objet "%1" (ID : %2) est verrouillé en cascade par la session "%3" (ID : %4). (FWB 00043)**

**Cause**

Vous avez essayé de supprimer un objet verrouillé par une autre session parce qu'un objet ascendant était verrouillé en cascade.

**Action**

Essayez à nouveau d'effectuer cette opération ultérieurement. Si le problème persiste, fermez la session indiquée dans le message d'erreur.

**Impossible de verrouiller les objets. L'objet "%1" (ID : %2) est verrouillé par la session "%3" (ID : %4). (FWB 00044)**

**Cause**

Vous avez essayé de verrouiller un objet déjà verrouillé par une autre session.

**Action**

Essayez à nouveau d'effectuer cette opération ultérieurement. Si le problème se produit à nouveau, fermez la session indiquée dans le message d'erreur.

**Impossible de verrouiller les objets. L'objet "%1" (ID : %2) est verrouillé en cascade par la session "%3" (ID : %4). (FWB 00045)**

**Cause**

Vous avez essayé de verrouiller un objet déjà verrouillé par une autre session parce qu'un objet ascendant était verrouillé en cascade.

**Action**

Essayez à nouveau d'effectuer cette opération ultérieurement. Si le problème persiste, fermez la session indiquée dans le message d'erreur.

**Impossible de valider les objets. Lors de la validation de l'objet "%1" (ID : %2) avec la version %3, un conflit se produit avec la**

**version actuelle %4 sur la propriété "%5". Impossible de fusionner les modifications. (FWB 00046)**

**Cause**

Une validation de priorité au premier auteur a échoué parce que vous avez essayé de modifier une propriété qu'une autre validation avait modifiée simultanément.

**Action**

Extrayez à nouveau l'objet et retentez l'opération.

**Impossible de valider les modifications d'attribut de relation. Lors de la validation de la relation %1 entre %2 parent et %3 enfant avec la version %4, un conflit se produit avec la version actuelle %5 sur la propriété "%6". Impossible de fusionner les modifications. (FWB 00047)**

**Cause**

Une validation de priorité au premier auteur a échoué parce que vous avez essayé de fusionner des propriétés de relation affectée qu'une autre validation avait modifiées simultanément.

**Action**

Extrayez à nouveau l'objet et retentez l'opération.

**Impossible de valider les modifications d'attribut de relation. Lors de la validation de la relation %1 entre %2 parent et %3 enfant avec la version %4, un conflit se produit avec la version actuelle %5. (FWB 00048)**

**Cause**

Une validation de priorité au premier auteur a échoué parce que vous avez essayé de remplacer une relation affectée qu'une autre validation avait modifiée simultanément.

**Action**

Extrayez à nouveau l'objet et retentez l'opération.

**Impossible de supprimer les objets modifiés entre la requête et la validation. Lors de la suppression de l'objet "%1" (ID : %2) avec la**

**version %3, un conflit se produit avec la version actuelle %4. (FWB 00049)**

**Cause**

Une validation de priorité au premier auteur a échoué parce que vous avez essayé de supprimer un objet qu'une autre validation avait modifié simultanément.

**Action**

Extrayez à nouveau l'objet et retentez l'opération.

**Impossible de valider les objets. Etant donné que l'objet "%2" (ID - %3) était interrogé, un autre utilisateur a modifié la relation "%1". (FWB 00050)**

**Cause**

Une validation de priorité au premier auteur a échoué parce que vous avez essayé de mettre à jour les axes d'une relation de liste explicite qu'une autre validation avait modifiés simultanément.

**Action**

Extrayez à nouveau l'objet et retentez l'opération.

**Impossible de valider les objets. L'objet "%1" (ID - %2) avec la version est trop ancien par rapport à la version actuelle %4 pour que la fusion réussisse. Les objets doivent être compris dans les %5 versions. (FWB 00051)**

**Cause**

Une validation de priorité au premier auteur a échoué parce que l'objet validé est trop ancien par rapport à la version qui se trouve dans la base de données.

**Action**

Extrayez à nouveau l'objet et retentez l'opération.

**Certaines propriétés n'ont pas été fusionnées. La validation de l'objet "%1" (ID - %2) version %3 est en conflit avec la version %4 actuelle. Les propriétés suivantes n'ont pas été fusionnées "%5". (FWB 00052)**

**Cause**

Une validation n'a pas pu fusionner correctement toutes les modifications. Il existait des conflits avec les modifications apportées simultanément par une autre validation.

**Action**

Vérifiez que le résultat de la fusion qui a échoué est acceptable.

**Tous les CMS du même cluster ont les mêmes paramètres des modes FIPS et SSL (FWB 00053)**

**Cause**

Un CMS (Central Management Server) incompatible avec FIPS a essayé de joindre un cluster compatible avec FIPS ou un CMS pour lequel la communication SSL est désactivée a essayé de joindre un cluster pour lequel la communication SSL est activée.

**Action**

Activez le mode FIPS ou la communication SSL pour tous les nœuds Server Intelligence Agent qui utilisent le CCM (Central Configuration Manager).

**Le numéro d'ID de l'objet %1 possède un type invalide de %2. (FWB 00054)**

**Cause**

Vous avez essayé de créer ou de mettre à jour un objet pour lequel le paramètre `SI_KIND` spécifié n'existe pas.

**Action**

Spécifiez le nom d'un objet existant pour le paramètre `KIND` en question.

**Le numéro d'ID de l'objet %1 possède un ID prog incorrect %2. (FWB 00055)**

**Cause**

Vous avez essayé de créer ou de mettre à jour un objet pour lequel le paramètre `SI_PROGID` spécifié n'existe pas.

**Action**

Spécifiez le nom d'un objet existant pour le paramètre `PROGID`.

**Vous ne disposez pas d'un nombre suffisant de licences Utilisateur basé sur un rôle pour ajouter cet utilisateur. Vous possédez %1 licences Utilisateur basé sur un rôle. (FWB 00056)**

**Cause**

Le nombre maximal d'utilisateurs en vertu d'une licence basée sur les rôles est atteint.

**Action**

Supprimez des utilisateurs du système ou mettez à niveau la clé de licence.

**Vous ne disposez pas d'un nombre suffisant de licences Utilisateur nommé pour vous connecter au système. Vous possédez %1 licence(s) Utilisateur nommé. (FWB 00057)**

**Cause**

Certains utilisateurs nommés ne peuvent pas se connecter au déploiement parce qu'il n'y a pas assez de licences Utilisateur nommé disponibles.

**Action**

Mettez à niveau la clé de licence.

**Aucune référence d'authentification n'a été fournie au serveur FRS. (FWB 00058)**

**Cause**

Vous n'avez pas saisi les références de connexion pour le serveur FRS (File Repository Server). Vous utilisez un FRS client obsolète, mais vous avez également spécifié `-disablelegacyclients` sur la ligne de commande FRS.

**Action**

Utilisez la version la plus récente du FRS ou ne spécifiez pas la chaîne `-disablelegacyclients`.

**Les références d'authentification fournies au serveur FRS ont été rejetées par le CMS. (FWB 00059)**

**Cause**

Il se peut que le jeton de connexion permettant d'identifier l'utilisateur ne soit pas valide ou qu'il ait expiré, qu'il manque des informations d'authentification ou que le compte utilisateur ne soit plus valide.

**Action**

Régénérez le jeton de connexion avec les informations d'authentification nécessaires correspondant à un utilisateur valide, puis essayez à nouveau d'effectuer l'opération.

**Les références d'authentification n'autorisent pas cette opération. (FWB 00061)**

**Cause**

Les références de connexion de votre compte utilisateur ne permettent pas d'effectuer une telle opération sur le fichier.

**Action**

Assurez-vous que votre compte utilisateur dispose de références de connexion et de droits suffisants sur cet objet.

**Les références du serveur FRS ont été rejetées par le CMS. (FWB 00062)**

**Cause**

Le CMS (Central Management Server) a rejeté les références de connexion du FRS (File Repository Server).

**Action**

Redémarrez le CMS et le FRS.

**Utilisateur introuvable (%1) (FWB 00063)**

**Cause**

L'utilisateur est introuvable ou son alias est manquant.

**Action**

Vérifiez que l'utilisateur existe et qu'il possède un alias valide.



**Utilisez l'outil de gestion de mise à niveau pour copier les données d'une version précédente. Pour plus de détails, voir le Guide de mise à niveau. (FWB 00064)**

**Cause**

La version de la source de données source et celle de la source de données de destination doivent être identiques.

**Action**

Pour copier des données à partir d'une version antérieure, servez-vous de l'outil de gestion de mise à niveau.

**L'opération requiert tous les CMS dans le cluster à arrêter. Veuillez arrêter le CMS %1 (ID : %2). (FWB 00065)**

**Cause**

Pour pouvoir effectuer cette opération, il faut que tous les CMS (Central Management Server) du cluster soient arrêtés.

**Action**

Arrêtez tous les CMS du cluster.

**L'ID système est vide. (FWB 00066)**

**Cause**

L'ID système n'est pas configuré.

**Action**

Configurez l'ID système.

**Le fichier de stockage des clés est vide. (FWB 00067)**

**Cause**

Le fichier de stockage des clés n'est pas configuré.

**Action**

Configurez le fichier de stockage des clés.

### **L'alias est vide. (FWB 00068)**

#### **Cause**

L'alias n'est pas configuré.

#### **Action**

Configurez l'alias.

### **Objet par défaut avec le CUID (%1) on valide ou ID/CUID parent manquant. (FWB 00069)**

#### **Cause**

L'objet de fichier de déploiement contient un objet par défaut dont la référence à un objet parent est manquante ou n'est pas valide.

#### **Action**

Vérifiez ce qui est spécifié pour l'objet par défaut afin de vous assurer que le paramètre `SI_PARENTID` ou `SI_PARENT_CUID` fait référence à un objet valide.

### **Objet par défaut avec le CUID (%1) non valide ou informations sur le type manquantes. Vérifiez la valeur de `SI_KIND`. (FWB 00070)**

#### **Cause**

L'objet de fichier de déploiement contient un objet par défaut dont les informations sur le type sont manquantes ou ne sont pas valides.

#### **Action**

Vérifiez ce qui est spécifié pour l'objet par défaut pour vous assurer qu'il s'agit d'un paramètre `SI_KIND` et que le paramètre `KIND` existe dans le système.

### **L'objet par défaut avec le CUID (%1) ne peut pas être traité car il est incorrect. Vérifiez le journal des assertions pour obtenir des détails supplémentaires. (FWB 00071)**

#### **Cause**

L'objet de fichier de déploiement contient un objet par défaut non valide.

### **Action**

Pour en savoir plus sur l'échec de l'objet par défaut, voir le journal des assertions du CMS (Central Management Server).

**La tentative de configuration d'un sous-répertoire pour les fichiers d'objets par défaut de l'espace de noms a échoué. Nom : %1. Erreur : %2. (FWB 00072)**

### **Cause**

Le CMS (Central Management Server) n'a pas pu créer un nouveau répertoire pour les objets Server Intelligence par défaut pendant l'initialisation.

### **Action**

Pour en savoir plus, voir le message d'erreur du système de fichiers.

**L'authentification sécurisée est désactivée (FWB 00073)**

### **Cause**

Vous avez essayé d'utiliser une fonctionnalité qui exige que l'authentification sécurisée soit activée.

### **Action**

Servez-vous de la CMC (Central Management Console) pour activer l'authentification sécurisée.

**Données non valides (FWB 00074)**

### **Cause**

Des données non valides ont été envoyées au CMS (Central Management Server).

### **Action**

Vous devez configurer l'authentification sécurisée. Pour en savoir plus, voir le *Guide d'administration de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

**L'application du fragment d'objet par défaut à l'objet (nom : %2; CUID : %3) à partir du fichier %1 a échoué. Vérifiez le journal des assertions pour obtenir des détails supplémentaires. (FWB 00075)**

### **Cause**

Il n'a pas été possible d'appliquer le fragment d'objet par défaut à l'objet par défaut.

### **Action**

Pour en savoir plus sur l'échec du fragment d'objet par défaut, vérifiez le journal des assertions du CMS (Central Management Server).

## **2.4.2 FWB 01000 - FWB 01999**

**L'InfoObject {0} est introuvable dans les InfoObjects connexes. (FWB 01001)**

### **Cause**

Un InfoObject faisait référence à l'ID d'un InfoObject manquant.

### **Action**

Vérifiez que les relations entre les conteneurs de serveur, les services, les serveurs, les installations et les nœuds Entreprise sont appropriées.

**Le service {0} n'est pas prêt (FWB 01002)**

### **Cause**

Un service ne peut pas traiter une requête parce qu'il n'est pas correctement configuré.

### **Action**

Configurez correctement le service, puis redémarrez le serveur (si nécessaire).

**La ressource pour le service {0} est momentanément non disponible. Réessayez ultérieurement (FWB 01003)**

### **Cause**

Un service ne peut pas traiter une requête parce que sa capacité maximale de ressources est atteinte.

### **Action**

Attendez que d'autres utilisateurs aient terminé d'envoyer des requêtes, envoyez la requête à un autre serveur ou augmentez la capacité maximale du service.

**Le CMS n'a pas trouvé d'objet serveur nommé {0}. Le nom utilisé pour démarrer ce serveur est peut-être incorrect (FWB 01004)**

**Cause**

Un serveur de traitement adaptatif (APS) a envoyé une requête au CMS (Central Management Server) concernant sa configuration, et le CMS a répondu que l'InfoObject de serveur correspondant à cette instance d'APS était introuvable dans le référentiel.

**Action**

Le nom convivial de serveur utilisé pour démarrer cette instance d'APS est incorrect. Saisissez un nom valide qui existe dans le référentiel.

**Démarrage du service {1} impossible, car le service {0} n'a pas pu démarrer (FWB 01005)**

**Cause**

Un service n'a pas pu démarrer parce que l'un des services dont il dépend n'a pas pu démarrer.

**Action**

Assurez-vous que les processus dont dépend le service démarrent correctement.

**Echec du démarrage du service {0} (FWB 01006)**

**Cause**

Un service n'a pas pu démarrer parce que l'un des services dont il dépend n'a pas pu démarrer.

**Action**

Consultez le fichier journal du service, puis reconfigurez ce dernier.

## **2.4.3 FWB 02000 - FWB 02999**

**Une erreur ClassNotFoundException s'est produite. (Message d'exception : {0}) (FWB 02001)**

**Cause**

Le programme n'a pas pu charger une classe à l'aide du nom de chaîne spécifié parce que la définition de cette classe est manquante.

**Action**

Assurez-vous que tous les fichiers .jar requis sont inclus dans le chemin de la classe (classpath).

**Une erreur ClassNotFoundException s'est produite. (Message d'exception : {0}) (FWB 02002)**

**Cause**

La machine virtuelle Java ou une instance ClassLoader a chargé une définition de classe manquante.

**Action**

Assurez-vous que tous les fichiers .jar requis sont inclus dans le chemin de la classe (classpath).

## **2.4.4 FWB 06001 - FWB 06005**

**(FWB 06001) Le mode n'est pas valide**

**Cause**

Cela ne devrait pas se produire car le sous-système de traitement a déjà validé le mode.

**Action**

<aucune>

**(FWB 06002) L'argument concernant le nom du plug-in n'est pas spécifié**

**Cause**

Cela ne devrait pas se produire car le sous-système de traitement a déjà validé l'argument.

**Action**

<aucune>

**(FWB 06003) Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'extraction du plug-in d'identification.**

**Cause**

Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'extraction du plug-in d'identification. Il se peut que le plug-in ait été supprimé ou que l'utilisateur ne dispose pas des droits nécessaires à ce plug-in.

**Action**

Vérifiez si le plug-in correspondant au type d'authentification spécifié est installé sur le CMS de destination. Si ce n'est pas le cas, déployez-le. Vérifiez également si l'utilisateur dispose des droits d'affichage sur le plug-in.

**(FWB 06004) Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'extraction des propriétés du plug-in d'identification.**

**Cause**

Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'extraction des propriétés du plug-in d'identification.

**Action**

Vérifiez si les données de l'objet de plug-in d'authentification spécifié sont endommagées.

**(FWB 06005) Impossible de continuer la mise à jour car le plug-in d'authentification n'est pas activé**

**Cause**

Le plug-in d'authentification nécessaire pour cette mise à jour n'est pas disponible, peut-être parce qu'il est désactivé.

**Action**

Accédez à la page Authentification de la CMC et activez le type d'authentification par le biais de sa page Propriétés.

## **2.4.5 FWB 07001 - FWB 07004**

**(FWB 07001) Le programme ne peut pas être exécuté correctement. Vérifiez les arguments d'entrée du programme.**

#### **Cause**

Les arguments du programme fournis par le client ne disposent pas de l'ID d'utilisateur ou groupe principal ni de la clause WHERE de requête.

#### **Action**

Vérifiez l'implémentation du client pour vous assurer que les arguments d'ID d'utilisateur ou groupe principal et de clause WHERE de la requête sont correctement définis sur l'objet d'outil d'administration des requêtes de sécurité avant la planification, où l'ID d'utilisateur ou groupe principal représente l'utilisateur ou groupe principal pour lequel la requête est générée. Remarquez également que la clause WHERE de la requête est codée de sorte que tous guillemets (") soient représentés sous forme de chaîne &quot;.

**(FWB 07002) Le résultat de la requête ne peut pas être exporté en raison d'une erreur d'E/S.**

#### **Cause**

Lors de l'exportation des résultats de la requête vers un flux de mise en mémoire tampon, une erreur Entrée/Sortie s'est produite.

#### **Action**

Référez-vous à la cause racine pour connaître davantage de détails sur l'exception java.io.IOException sous-jacente et prendre des mesures en conséquence.

## **2.5 Erreurs de sécurité (USR)**

Les messages d'erreur relatifs à la sécurité comprennent les éléments suivants :

<b>Plage</b>	<b>Catégorie</b>
USR0006	Sécurité



**Vous n'êtes pas autorisé à utiliser Designer. (USR0006)**

**Cause**

Vous avez essayé de démarrer Universe Designer alors que vous ne disposez pas des droits nécessaires.

**Action**

Un administrateur peut vous accorder les droits nécessaires.



## Analysis, édition pour les erreurs OLAP

Les messages d'erreur relatifs à Analysis incluent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
AOC 00000 - AOC 09999	Analysis, édition pour les erreurs OLAP

### 3.1 AOC 00000 - 09999

Problème lors du remplacement de l'espace de travail d'origine.  
Réessayez ou utilisez l'option Enregistrer sous. (AOC00001)

#### Cause

L'espace de travail d'origine est introuvable. Il a peut-être été supprimé.

#### Action

Utilisez l'option **Enregistrer sous** pour enregistrer votre espace de travail.

Pour des raisons inconnues, Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu enregistrer l'espace de travail. Essayez d'utiliser "Enregistrer sous" pour enregistrer l'espace de travail et assurez-vous que tous les champs d'entrées sont renseignés. Si ce problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00002)

#### Cause

Une erreur inconnue s'est produite. Analysis a confirmé que l'utilisateur dispose des droits requis pour enregistrer l'espace de travail, que cet espace existe et que la session de plateforme de BI est valide.

#### Action

Essayez d'utiliser **Enregistrer sous** pour enregistrer l'espace de travail et assurez-vous que les champs de saisie sont renseignés.

**Analysis, édition pour OLAP n'a pas pu enregistrer l'espace de travail. Cette erreur peut avoir plusieurs causes possibles. Votre session est peut-être arrivée à expiration, le réseau a peut-être rencontré des problèmes ou le serveur Enterprise est peut-être hors connexion. Si le problème provient d'un délai d'expiration de session, votre espace de travail a probablement été enregistré dans votre dossier Favoris. Si ce problème persiste, déconnectez-vous, puis reconnectez-vous. (AOC00003)**

**Cause**

Analysis n'a pas pu établir de session de plateforme de BI valide. Les causes possibles de ce problème sont les suivantes :

- La session arrive à expiration.
- Des erreurs au niveau du réseau se sont produites.
- Le serveur de la plateforme de BI est hors ligne.

**Action**

Reconnectez-vous. Si le problème provient d'un délai d'expiration de session, votre espace de travail a probablement été enregistré dans votre dossier Favoris.

**Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu ouvrir l'espace de travail. Celui-ci a été endommagé. Contactez votre administrateur. (AOC00005)**

**Cause**

L'espace de travail a été modifié manuellement ou est corrompu.

**Action**

Demandez à votre administrateur de restaurer une copie de sauvegarde de l'espace de travail.

**Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu trouver l'espace de travail demandé. Il a peut-être été supprimé. (AOC00006)**

**Cause**

L'espace de travail demandé peut avoir été supprimé ou l'utilisateur peut ne pas avoir les droits d'accès requis pour y accéder.

**Action**

Demandez à l'administrateur de restaurer une copie de sauvegarde de l'espace de travail ou de modifier les droits d'accès de l'utilisateur.

**Une erreur s'est produite lors de la restauration de l'espace de travail. Contactez votre administrateur. (AOC00007)**

**Cause**

L'espace de travail a été modifié manuellement ou est corrompu.

**Action**

Demandez à l'administrateur de restaurer une copie de sauvegarde de l'espace de travail.

**Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu enregistrer l'espace de travail. Le nom est manquant. Veuillez saisir un nom valide, puis réessayez. (AOC00008)**

**Cause**

L'utilisateur a essayé d'enregistrer un espace de travail sans lui donner de nom.

**Action**

Saisissez un nom d'espace de travail valide.

**Analysis, édition pour OLAP n'a pas pu enregistrer l'espace de travail. Le dossier de l'espace de travail est manquant. Veuillez sélectionner un dossier valide, puis réessayez. (AOC00009)**

**Cause**

L'utilisateur a essayé d'enregistrer un espace de travail sans choisir de dossier.

**Action**

Choisissez le dossier de destination de l'espace de travail.

**Vous n'avez pas l'autorisation d'enregistrer dans ce dossier. Contactez votre administrateur si cette autorisation doit être activée. (AOC00011)**

**Cause**

L'utilisateur a essayé d'enregistrer un espace de travail dans un dossier auquel il n'a pas accès.

**Action**

Demandez à l'administrateur d'accorder des droits en écriture à ce dossier.

Une erreur s'est produite lors de la tentative d'extraction des connexions à partir du serveur de la plateforme Business Intelligence. Contactez un administrateur afin de vous assurer que le serveur est en cours d'exécution. (AOC00012)

**Cause**

Le serveur de la plateforme de BI est introuvable.

**Action**

Demandez à l'administrateur de vérifier que le serveur de la plateforme de BI fonctionne.

Une erreur s'est produite lors de la tentative d'extraction des connexions. Toutes les connexions n'étaient pas disponibles. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00013)

**Cause**

Analysis n'a pas trouvé l'ensemble ou une partie des connexions demandées. Elles ont peut-être été supprimées.

**Action**

Demandez à l'administrateur de restaurer les connexions ou de mapper les connexions demandées à d'autres connexions à l'aide de la Central Management Console.

Vous n'avez pas la permission requise pour exécuter l'action demandée. Contactez votre administrateur système pour obtenir de l'aide. (AOC00018)

**Cause**

L'utilisateur a essayé de réaliser une action pour laquelle il ne dispose pas des permissions nécessaires.

**Action**

Demandez à l'administrateur d'accorder les permissions appropriées.

Aucune connexion OLAP n'est disponible. Il se peut qu'aucune connexion n'ait été définie dans la Central Management Console ou vous ne disposez peut-être pas de droits suffisants pour visualiser les

**connexions existantes. Pour en savoir plus, contactez votre administrateur. (AOC00020)**

**Cause**

Les connexions n'ont pas été définies dans la Central Management Console de sorte qu'aucun élément n'est sélectionnable.

**Action**

Un administrateur doit définir des connexions aux sources de données OLAP. L'administrateur doit se connecter à la Central Management Console et définir des connexions en cliquant sur le lien **Connexions OLAP**.

**Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu effectuer la dernière action. Veuillez réessayer. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00021)**

**Cause**

L'explorateur de métadonnées n'est pas en mesure d'analyser le fichier XML transmis par les services.

**Action**

Cette erreur est le signe d'un problème sérieux, probablement d'une incompatibilité des versions des bibliothèques. Un administrateur doit examiner le fichier `mdas.log` et contacter le support client.

**Analysis, édition pour OLAP n'a pas pu supprimer "{0}". L'analyse a perdu sa connexion au serveur OLAP. L'espace de travail doit être fermé, puis rouvert pour rétablir la connexion. (AOC00022)**

**Cause**

L'analyse a perdu sa connexion au serveur OLAP.

**Action**

L'espace de travail doit être fermé, puis rouvert pour rétablir la connexion.

**Une erreur s'est produite lors de l'extraction des paramètres de rapport. Retentez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00023)**

**Cause**

Analysis n'a pas trouvé le serveur de plateforme de BI ou le serveur de moteur de rapports Web Intelligence.

**Action**

Demandez à l'administrateur de vérifier que ces serveurs sont disponibles.

**L'opération demandée a échoué car le client Analysis, édition pour OLAP ne peut accéder au service MDAS. Retentez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00040)**

**Cause**

Une erreur s'est produite au cours de la communication entre le client et le service MDAS. Il se peut que le service MDAS soit hors service, inaccessible ou encore qu'il ait été redémarré.

**Action**

Assurez-vous que le service MDAS fonctionne et qu'il est accessible en vous rendant sur la page Serveurs dans la Central Management Console. Si le service MDAS a été redémarré, l'état de la session Analysis est perdu et ne peut pas être enregistré.

**Une erreur s'est produite dans le service MDAS lors du traitement d'une requête de Analysis, édition pour OLAP. Retentez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00041)**

**Cause**

Une erreur s'est produite au niveau du service MDAS lors du traitement d'une demande provenant du client Analysis. Un problème relatif au serveur OLAP ou une erreur au niveau du réseau peut être à l'origine du problème.

**Action**

Réessayez. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

**Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu ouvrir de connexion. Vérifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis réessayez. Vérifiez le**



**nom d'utilisateur et le mot de passe, puis réessayez. Si ce problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00044)**

**Cause**

Une connexion n'a pas pu être ouverte. La cause la plus fréquente est une erreur d'authentification.

**Action**

Assurez-vous que les références de connexion sont correctes. Si les références sont enregistrées avec la connexion, l'administrateur devra sans doute les mettre à jour.

**Une erreur s'est produite dans le service MDAS lors du traitement d'une requête de Analysis, édition pour OLAP, car elle engendre un état non valide. Cette erreur peut provenir d'une tentative visant à placer toutes les hiérarchies sur le même axe. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00045)**

**Cause**

Une erreur s'est produite au niveau du service MDAS lors du traitement d'une demande provenant du client Analysis. Cela peut être dû à une tentative visant à placer toutes les hiérarchies sur un même axe.

**Action**

Assurez-vous que l'action ne met pas la requête dans un état non valide et réessayez. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

**Une erreur s'est produite dans le service MDAS lors du traitement d'une requête de Analysis, édition pour OLAP, en raison d'un conflit de hiérarchie. Ce conflit peut provenir d'une tentative visant à placer deux hiérarchies s'excluant mutuellement sur le même axe. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00046)**

**Cause**

Une erreur s'est produite au niveau du service MDAS lors du traitement d'une demande provenant du client Analysis. Cela peut être dû à une tentative visant à placer sur un même axe deux hiérarchies qui s'excluent mutuellement.

**Action**

Assurez-vous que l'action n'entraîne pas un conflit et recommencez. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

**L'opération demandée a échoué car la requête résultante a dépassé le nombre maximal de cellules de données autorisées. Contactez votre administrateur pour modifier la limite maximale de cellules de données pour le service MDAS dans la CMC. (AOC00047)**

**Cause**

Une erreur s'est produite au niveau du service MDAS lors du traitement d'une demande provenant du client Analysis. Cela peut être dû à une tentative visant à créer une requête avec trop de cellules de données.

**Action**

Assurez-vous que la taille de la requête ne dépasse pas la limite du serveur OLAP. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

**Ce membre ne peut pas être supprimé car cela aurait pour résultat qu'aucun membre ne serait sélectionné pour cette hiérarchie. Utilisez le panneau de tâche de filtrage par membre pour ajuster la sélection de la hiérarchie. (AOC00048)**

**Cause**

La suppression de ce membre résulterait en la sélection d'aucun membre pour cette hiérarchie, l'action a donc été empêchée.

**Action**

Utilisez le panneau de tâche de filtrage par membre pour ajuster la sélection de la hiérarchie.

## Messages d'erreur relatifs aux serveurs BIP (FWR)

Les messages d'erreur relatifs aux serveurs BIP (FWR) sont répartis en plusieurs catégories, qui sont les suivantes :

Plage	Catégorie
FWR 00000 à FWR 00999	Serveurs BIP (FWR)
FWR 100001 à FWR 100002	Serveurs BIP (FWR)

### 4.1 FWR 000001 à FWR 000007

**\_a\_ Une erreur interne s'est produite. Veuillez contacter votre administrateur système. (FWR 000001)\_z\_**

**Cause**

Une erreur interne s'est produite.

**Action**

Contactez votre administrateur système.

**\_a\_ Il manque une valeur pour la propriété {0}. (FWR 000002)\_z\_**

**Cause**

Il manque la valeur de la propriété spécifiée.

**Action**

Contactez votre administrateur système.

**\_a\_La propriété {0} comporte une valeur non valide de {1}. (FWR 000003)\_z\_**

**Cause**

La valeur de la propriété spécifiée n'est pas valide.

**Action**

Contactez votre administrateur système.

**\_a\_L'argument {0} comporte une valeur non valide de {1}. (FWR 000004)\_z\_**

**Cause**

La valeur de l'argument spécifié n'est pas valide.

**Action**

Contactez votre administrateur système.

**\_a\_Une erreur s'est produite lors de la désérialisation d'un objet. (FWR 000005)\_z\_**

**Cause**

Un objet n'a pas pu être désérialisé.

**Action**

Contactez votre administrateur système.

**\_a\_Une erreur s'est produite lors de la désérialisation d'une propriété {0}. (FWR 000006)\_z\_**

**Cause**

Une propriété n'a pas pu être désérialisée.

**Action**

Contactez votre administrateur système.

**\_a\_ La valeur de {0} doit se trouver dans la plage comprise entre {1} et {2}. (FWR 000007)\_z\_**

**Cause**

La valeur d'une propriété de configuration est hors limites.

**Action**

Contactez votre administrateur système.

## **4.2 FWR 100001 à FWR 100002**

**Erreur interne. Veuillez contacter votre administrateur système. (FWR 100001)**

**Cause**

Une erreur interne s'est produite.

**Action**

Contactez votre administrateur système.

**Erreur de mémoire insuffisante. Veuillez contacter votre administrateur système. (FWR 100002)**

**Cause**

La mémoire du système est insuffisante.

**Action**

Contactez votre administrateur système.



## Messages d'erreur relatifs à Crystal Reports Server (CRS)

Les messages d'erreur relatifs à Crystal Reports Server (CRS) incluent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
CRS 200001 à CRS 200005	Erreurs de Crystal Reports Server
CRS 300001 à CRS 300024	Erreurs de Crystal Reports Server

### 5.1 CRS 200001 à CRS 200005

**Erreur interne. Veuillez contacter votre administrateur système. (CRS 200001)**

**Cause**

Une erreur interne s'est produite.

**Action**

Veuillez contacter votre administrateur système.

**Erreur de mémoire insuffisante. Veuillez contacter votre administrateur système. (CRS 200002)**

**Cause**

La mémoire du système est insuffisante.

**Action**

Veillez contacter votre administrateur système.

**La requête a échoué car l'utilisateur n'a pas d'autorisation pour : {0}. (CRS 200003)**

**Cause**

Droits d'utilisateur insuffisants.

**Action**

Veillez contacter votre administrateur système.

**Une modification non prise en charge au moment de l'exécution a été détectée. Impossible d'ajouter un contenu spécifique au moment de l'exécution. (CRS 200004)**

**Cause**

Modification non prise en charge au moment de l'exécution.

**Action**

Veillez contacter votre administrateur système.

**Impossible d'explorer en avant. (CRS 200004) (CRS 200005)**

**Cause**

L'exploration avant n'est pas possible.

**Action**

Essayez de sélectionner un autre emplacement pour l'exploration avant.

## **5.2 CRS 300001 à CRS 300024**



**Erreur interne. Veuillez contacter votre administrateur système. (CRS 300001)**

**Cause**

Une erreur interne s'est produite.

**Action**

Veuillez contacter votre administrateur système.

**{0} (CRS 300002)**

**Cause**

Erreur de génération de code.

**Action**

Veuillez contacter votre administrateur système.

**{0} (CRS 300003)**

**Cause**

Une exception de rapport a été renvoyée.

**Action**

Veuillez contacter votre administrateur système.

**Erreur lors de l'écriture du rapport exporté sur le disque. (CRS 300004)**

**Cause**

Erreur lors de l'écriture du rapport exporté sur le disque.

**Action**

Veuillez contacter votre administrateur système.

**Erreur lors de la communication avec BOE : {0} (CRS 300005)**

**Cause**

Erreur lors de la communication avec BOE.

**Action**

Veillez contacter votre administrateur système.

**Echec du traitement des travaux ScopeBatch. (CRS 300006)**

**Cause**

Echec du traitement des travaux ScopeBatch.

**Action**

Veillez contacter votre administrateur système.

**Echec du traitement des alertes de la règle de livraison générale.  
(CRS 300007)**

**Cause**

Echec du traitement des alertes de la règle de livraison générale.

**Action**

Veillez contacter votre administrateur système.

**Echec de livraison du document vers la destination. (CRS 300008)**

**Cause**

Impossible de livrer le document à la destination.

**Action**

Veillez contacter votre administrateur système.

**Impossible de trouver le champ cible de personnalisation : {0} dans  
le rapport. (CRS 300009)**

**Cause**

Impossible de trouver le champ cible de personnalisation.

**Action**

Veillez contacter votre administrateur système.

**Impossible de faire correspondre la valeur du profil BOE avec le champ de paramètre non-chaîne : {0} (CRS 300010)**

**Cause**

Impossible de faire correspondre la valeur du profil BOE avec un champ de paramètre ne contenant pas de chaîne.

**Action**

Veillez à ce que la valeur du profil BOE soit mise en correspondance avec un champ de paramètre de chaîne.

**Impossible de faire correspondre une expression de profil avec un champ de paramètre : {0} (CRS 300011)**

**Cause**

Impossible de faire correspondre une expression de profil avec un champ de paramètre.

**Action**

Veillez contacter votre administrateur système.

**Champs de paramètre : {0} ne sont pas facultatifs. Impossible de ne pas définir de valeur. (CRS 300012)**

**Cause**

Certains champs de paramètre ne sont pas facultatifs.

**Action**

Les champs de paramètre qui ne sont pas facultatifs doivent contenir des valeurs.

**Champs de paramètre : {0} n'autorisent pas plusieurs valeurs. (CRS 300013)**

**Cause**

Certains champs de paramètre contiennent trop de valeurs.

**Action**

Réduisez le nombre de valeurs du paramètre.

**Champs de paramètre : {0} sont en cours d'utilisation et requièrent une valeur. (CRS 300014)**

**Cause**

Certains champs de paramètre ne contiennent aucune valeur.

**Action**

Donnez des valeurs à ces paramètres.

**Champs de paramètre : {0} n'autorisent pas de valeurs nulles. (CRS 300015)**

**Cause**

Les valeurs nulles ne sont pas permises pour certains champs de paramètre.

**Action**

Veuillez contacter votre administrateur système.

**Le document source de publication ne comporte pas de données enregistrées, or des données enregistrées sont requises. (CRS 300016)**

**Cause**

Le document source de publication ne comporte pas de données enregistrées.

**Action**

Assurez-vous que le document source dispose de données enregistrées.

**Impossible de convertir le type de valeur de profil en type de champ de rapport pour le champ : {0} (CRS 300017)**

**Cause**

Echec de la conversion de type.

**Action**

Veuillez contacter votre administrateur système.

**Personnalisation des paramètres de données : {0} peut entraîner une diminution des performances en créant potentiellement l'actualisation d'1 base de données par destinataire. (CRS 300018)**

**Cause**

La personnalisation d'un paramètre de données entraîne une actualisation des données.

**Action**

Evitez de personnaliser les paramètres de données pour améliorer les performances.

**Impossible de personnaliser les paramètres de groupe booléen : {0}. La personnalisation d'un paramètre dans un groupe booléen n'est pas prise en charge. (CRS 300019)**

**Cause**

Impossible de personnaliser les paramètres de groupe booléen.

**Action**

La personnalisation d'un paramètre dans un groupe booléen n'est pas prise en charge.

**L'utilisateur n'est pas autorisé à imprimer le document. (CRS 300020)**

**Cause**

L'utilisateur n'est pas autorisé à imprimer ce document.

**Action**

Veuillez contacter votre administrateur système.

**L'utilisateur n'est pas autorisé à télécharger le document. Il est uniquement autorisé à planifier vers l'emplacement par défaut d'Entreprise et vers les destinations de la boîte de réception. (CRS 300021)**

**Cause**

L'utilisateur n'est pas autorisé à télécharger ce document.

**Action**

Veuillez contacter votre administrateur système.

### **Echec de planification d'un rapport multilingue. (CRS 300022)**

#### **Cause**

Echec de planification d'un rapport multilingue.

#### **Action**

Veuillez contacter votre administrateur système.

### **Echec de déclenchement d'une alerte dans le rapport. (CRS 300023)**

#### **Cause**

Echec de déclenchement d'une alerte.

#### **Action**

Veuillez contacter votre administrateur système.

### **Impossible d'exécuter la publication parce que le document est basé sur une couche sémantique avec une sécurité spécifique à l'utilisateur et que la publication n'utilise pas le mode d'éclatement par destinataire. (CRS 300024)**

#### **Cause**

Le rapport Crystal est basé sur une couche sémantique avec une sécurité spécifique à l'utilisateur, et la publication n'utilise pas le mode d'éclatement par destinataire.

#### **Action**

Utilisez le mode d'éclatement par destinataire.

## Messages d'erreur relatifs à l'accès aux données

Les messages d'erreur relatifs à l'accès aux données comprennent les catégories suivantes :

- Messages d'erreur relatifs à la base de données (DA)
- Messages d'erreur relatifs au fournisseur de données (DMA)
- Messages d'erreur relatifs aux fichiers (DPP)
- Messages d'erreur relatifs à la connexion (DPQ)
- Messages d'erreur relatifs aux procédures stockées (DPS)
- Messages d'erreur SQL (QPF)
- Messages d'erreur relatifs aux serveurs (DWZ)
- Messages d'erreur de la requête SQL (QP)
- Messages d'erreur relatifs au fournisseur de données (VBA)

### 6.1 Messages d'erreur relatifs à la base de données (DA)

Les messages d'erreur relatifs à la base de données comprennent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
DA0005 - DA0010	Erreurs de base de données

#### Erreur de connexion ou d'ordre SQL. (DA0005)

##### Cause

Le Connection Server peut générer une erreur de connexion ou d'instruction SQL après modification du format de date dans le fichier `.sbo` concerné. Cela peut se produire si le format défini dans le fichier `.sbo` ne correspond pas à celui qui est défini dans la base de données.

##### Action

Vérifiez que le paramètre Oracle `NLS_DATE_FORMAT` a pour valeur le format de date que vous avez défini dans le fichier `.sbo` d'accès aux données. Consultez la documentation Oracle pour plus d'informations. Pour en savoir plus sur les paramètres définis dans les fichiers `.sbo` et savoir comment les modifier, consultez le "Guide d'accès aux données".

**Cause**

Les pilotes d'accès aux données Oracle ont été déplacés, supprimés, renommés ou endommagés.

**Action**

Réinstallez les pilotes d'accès aux données Oracle.

**La colonne BLOB ne peut extraire plus d'une ligne. (DA0009)****Cause**

La requête implique l'extraction d'un ou plusieurs objets BLOB (Binary Large Objects, gros objets binaires). Ces objets dépassent une ligne. Votre base de données d'entreprise ne prend pas en charge l'extraction d'objets qui dépassent une ligne.

**Action**

Contactez le support client de BusinessObjects.

**Certains objets de l'univers sont manquants ou équivoques. La requête ne peut être exécutée sur cet univers. (DA0010)****Cause**

Ce message s'affiche chaque fois que vous essayez d'exécuter une requête sur un univers, dans le cas où la requête inclut des objets manquants dans la source de données.

**Action**

Supprimez les objets manquants de la requête. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'onglet **Détails** du message d'erreur pour connaître les objets manquants.
2. Utilisez l'option **Données, Visualiser les données** pour supprimer les objets manquants de la requête.

**6.2 Messages d'erreur relatifs au fournisseur de données (DMA)**

Les messages d'erreur relatifs au fournisseur de données comprennent les séries et les catégories suivantes :

Plage	Catégorie
DMA0002 - DMA 0008	Fournisseur de données



## Nom de hiérarchie incorrect (DMA0002)

### Cause

Ce message s'affiche lorsque vous essayez de nommer une hiérarchie avec le nom d'une hiérarchie existante.

### Action

Choisissez un nom unique pour la nouvelle hiérarchie.

## Echec de l'exportation. (DMA0005)

### Cause

Ce message d'erreur s'affiche à la suite d'un incident après que vous ayez sélectionné l'une des options d'exportation de fichier suivantes :

- Exporter vers un format de fichier local – Dans le cas d'une tentative d'exportation vers un fichier dBase ou Excel, il y a eu un incident d'exportation général probablement dû à des fichiers cibles non disponibles, à une erreur interne Microsoft DAO (tel qu'un pilote ISAM absent) ou à un espace disque insuffisant.

Dans le cas d'une tentative d'exportation vers un fichier texte, il y a eu un incident d'exportation général probablement dû à des fichiers cibles non disponibles ou à un espace disque insuffisant.

- Copier vers DDE – Dans le cas d'une tentative d'exportation vers DDE (Presse-Papiers de Windows), il y a eu un incident d'exportation général probablement dû à une mémoire insuffisante.
- Exporter vers un SGBDR – Dans le cas d'une tentative d'exportation via une connexion BusinessObjects, il y a eu un incident d'exportation général probablement dû à une connexion ou une configuration incorrecte du middleware, à l'arrêt du serveur de base de données ou à l'interdiction pour l'utilisateur de modifier une table existante dans la base de données indiquée par la connexion. Dans le cas de l'option **Exporter vers un SGBDR**, ce message d'erreur vient à la suite d'un message généré par le middleware contenant des informations plus spécifiques.

### Action

Vous devez vérifier l'option choisie pour l'exportation et procéder comme suit :

Si vous avez sélectionné	Alors
Exporter vers un format de fichier local	assurez-vous que les fichiers cibles sont disponibles et que l'espace disque disponible est suffisant. Si ces deux conditions sont remplies, recherchez des erreurs internes Microsoft DAO telles que l'absence de pilote ISAM.

Si vous avez sélectionné	Alors
Copier vers DDE	assurez-vous que la mémoire disponible est suffisante.
Exporter vers un SGBDR	le précédent message d'erreur (généré par le middleware) doit vous donner des informations plus spécifiques.

**Cause**

Dans BusinessObjects, vous avez essayé d'exporter des données vers Microsoft Excel. Toutefois, les données contiennent des objets dont les noms comportent des caractères spéciaux qui ont une signification particulière dans Microsoft Excel.

**Action**

Lors de l'exportation de ces données, procédez comme suit :

1. Au lieu de cliquer sur l'option **Exporter vers un format de fichier local**, sélectionnez **Copier vers DDE**.

Ainsi, vous copiez les données vers le Presse-Papiers de Microsoft Windows.

2. Lancez Excel et sélectionnez l'option Collage spécial pour coller les données dans les cellules de votre choix.

Les noms des objets s'affichent alors correctement.

Vous pouvez également utiliser BusinessQuery si l'application est disponible sur votre site. Cette application accepte les données BusinessObjects et les affiche correctement.

**La modification de ce fournisseur de données implique l'installation d'un nouveau composant BusinessObjects qui n'a pas été installé sur votre poste. Veuillez contacter votre administrateur système. (DMA0006)**

**Cause**

Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez de modifier un fournisseur de données pour un rapport BusinessObjects et que ce fournisseur de données nécessite un composant qui n'a pas été installé sur votre ordinateur.

**Action**

Vous devez contacter l'administrateur système pour qu'il vous aide à identifier le composant concerné et qu'il l'installe.

**Exemple :**

Vous voulez modifier un fournisseur de données qui utilise un serveur OLAP, mais le pack OLAP Access spécifique n'est pas installé sur votre ordinateur.

---

**Les fournisseurs de données suivants n'ont pas été correctement actualisés (DMA0007)**

**Cause**

Produits Essbase : vous utilisez un nom d'alias de table qui contient une parenthèse.

**Action**

Un nom d'alias de table ne doit pas contenir de parenthèse. Contactez votre administrateur système.

**Cause**

Tous les autres produits Business Objects : vous commencez à actualiser un document qui vous invite à sélectionner des valeurs. La boîte de dialogue Saisir ou sélectionner valeurs s'affiche à l'écran. Plutôt que de sélectionner des valeurs, vous cliquez sur Annuler dans cette boîte de dialogue et vous arrêtez l'actualisation du fournisseur de données.

**Action**

Il ne s'agit pas d'une erreur, mais d'un message vous indiquant que le rapport ne peut pas afficher de nouvelles données car vous avez interrompu l'actualisation du fournisseur de données.

**Une variable n'a pas permis l'actualisation du fournisseur de données. (DMA0008)**

**Cause**

Ce message s'affiche dans la situation suivante : vous commencez à actualiser un document, mais l'une des variables contenues dans le fournisseur de données (@Variable, @Prompt, @Script) ne peut pas être résolue. Le fournisseur de données ne peut donc pas être actualisé.

**Action**

Vous ou le concepteur de l'univers devez examiner et, si nécessaire, modifier les variables de la requête. Vous pouvez le faire dans l'Editeur de SQL à la carte ou le concepteur peut utiliser Designer. Pour en savoir plus sur la syntaxe correcte des variables, voir l'*Outil de conception d'univers*.

## **6.3 Messages d'erreur relatifs aux fichiers (DPP)**

Les messages d'erreur relatifs aux fichiers comprennent les séries et les catégories suivantes :

Plage	Catégorie
DPP0001 - DPP0002	Erreur fichier

### Impossible d'ouvrir le fichier. (DPP0001)

#### Cause

Ce message d'erreur s'affiche lorsqu'il n'est pas possible d'ouvrir l'un des fichiers suivants, utilisés en tant que fichiers de données personnelles :

- dBase
- Excel
- texte

Le fichier n'est pas disponible car il a probablement été supprimé, renommé, déplacé ou endommagé. Vous pouvez également ne pas être autorisé à utiliser ce fichier. Le fichier se trouve par exemple dans un dossier à accès restreint.

#### Action

Vérifiez le statut du fichier.

### Vous n'êtes pas autorisé à utiliser cette procédure stockée. (DPP0002)

#### Cause

Vous avez essayé d'ouvrir un document créé à l'aide d'une procédure stockée, après la suppression de cette procédure.

#### Action

Vous ne pouvez vous servir de ce document que si la procédure stockée est recrée.

## 6.4 Messages d'erreur relatifs à la connexion (DPQ)

Les messages d'erreur relatifs aux connexions comprennent les séries et les catégories suivantes :

Plage	Catégorie
DPQ0001 – DPQ0006	Connexion

### La connexion n'est pas définie. (DPQ0001)

#### Cause

Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez d'exécuter une requête créée dans l'Editeur de SQL à la carte. Aucune connexion n'est définie entre BusinessObjects et la base de données à laquelle vous voulez accéder avec la requête. Il n'est donc pas possible d'accéder aux données pour le rapport.

#### Action

Vous devez créer une connexion à la base de données à partir de l'Editeur de SQL à la carte, ou l'administrateur de base de données doit définir une nouvelle connexion à la base de données avec Designer ou Supervisor.

Vous pouvez créer une nouvelle connexion dans la boîte de dialogue Ajouter une connexion, accessible en cliquant sur le bouton **Créer une connexion** dans l'Editeur de SQL à la carte.

### Le serveur ne répond pas. (DPQ0003)

#### Cause

Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous actualisez un document. Les trois causes possibles sont les suivantes :

- Le middleware n'est pas correctement configuré.
- Les paramètres de connexion ne sont pas valides.
- Le serveur de base de données est arrêté.

#### Action

Cliquez sur le bouton Détails de la boîte de dialogue Test de connexion. Notez l'erreur liée à la base de données ou au middleware et contactez l'administrateur de base de données.

### Problème de connexion (DPQ0005)

#### Cause

Cette erreur s'affiche lorsque vous essayez d'exécuter une requête créée dans l'Editeur de SQL à la carte. Une connexion est un ensemble de paramètres fournissant l'accès à une base de données. Ce message apparaît lorsque la connexion n'a pas été correctement définie.

**Action**

Si vous avez défini la connexion à la base de données dans l'Editeur de SQL à la carte, vous devez la modifier. Pour ce faire, sélectionnez la connexion dans la liste Connexion de l'éditeur et cliquez sur le bouton **Modifier la connexion**.

Si vous utilisez une connexion qui n'a pas été définie dans l'Editeur de SQL à la carte, l'administrateur de base de données doit modifier cette connexion dans Designer ou dans Supervisor.

**Inexistant. (DPQ0006)****Cause**

Cette erreur se produit lorsque vous essayez d'exécuter un script SQL créé dans l'Editeur de SQL à la carte. Le fournisseur de données SQL ne trouve pas les informations relatives à la connexion à une base de données qu'il est supposé utiliser et affiche ce message d'erreur.

**Action**

Vous devez vérifier que la connexion à la base de données devant être utilisée par le script SQL existe et qu'elle est toujours valide.

Si la connexion à la base de données n'existe pas, vous pouvez la définir dans l'Editeur de SQL à la carte.

Si la connexion à la base de données existe, si elle a été définie dans l'Editeur de SQL à la carte et s'il est nécessaire de la modifier, vous pouvez le faire en sélectionnant la connexion dans la liste Connexion de l'éditeur et en cliquant sur le bouton Modifier la connexion.

Si la connexion à la base de données existe et que vous ne l'avez pas définie, l'administrateur de base de données doit la modifier dans Designer.

**6.5 Messages d'erreur relatifs aux procédures stockées (DPS)**

Les messages d'erreur relatifs aux procédures stockées comprennent les séries et les catégories suivantes :

Plage	Catégorie
DPS0001 – DPS0002	Procédures stockées

**Cette procédure stockée a été supprimée. (DPS0001)****Cause**

Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez d'utiliser une procédure stockée qui a été supprimée ou sur laquelle vous ne disposez pas des droits d'accès nécessaires. Une procédure stockée peut être :

- un script SQL stocké sur le SGBDR qui renvoie des données,
- une procédure définie dans un JavaBean qui renvoie des données.

L'administrateur système peut définir des connexions aux procédures stockées et affecter ces connexions à des utilisateurs.

**Action**

La définition de la connexion doit être mise à jour ou remplacée.

**Vous n'êtes pas autorisé à utiliser cette procédure stockée (DPS0002)****Cause**

Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez d'utiliser une procédure stockée en tant que fournisseur de données, mais que l'administrateur système ne vous a pas autorisé à l'utiliser. Une procédure stockée est un script SQL stocké sur le SGBDR qui renvoie des données.

**Action**

Contactez l'administrateur système pour obtenir l'autorisation d'utiliser cette procédure stockée.

**6.6 Messages d'erreur SQL (QPF)**

Les messages d'erreur SQL comprennent les séries et les catégories suivantes :

Plage	Catégorie
QPF0001	SQL

**"Select" est la seule commande SQL autorisée (QPF0001)****Cause**

Cette erreur se produit lorsque le SQL a été modifié (dans la plupart des cas manuellement) et que la commande Select a été remplacée. La commande SQL Select est nécessaire pour la génération d'un rapport.

**Action**

Vous devez ajouter la commande Select au SQL et le générer à nouveau. Ces opérations peuvent être effectuées dans l'Editeur de requête ou dans l'Editeur de SQL à la carte. BusinessObjects n'accepte pas un commentaire en tant que première commande SQL.

**6.7 Messages d'erreur de la requête SQL (QP)**

Les messages d'erreur relatifs à la requête SQL comprennent les séries et les catégories suivantes :

Plage	Catégorie
QP0001 – QP0027	Requête SQL

**Erreur lors de la génération du SQL. (QP0001)****Cause**

Cette erreur se produit au cours de l'exécution d'une requête. Les deux causes possibles sont une erreur dans le SQL ou un problème de connexion avec la base de données.

**Action**

Vérifiez le SQL. Si celui-ci semble correct, testez la connexion.

**Erreur de mémoire interne lors de la génération du SQL. (QP0002)****Cause**

Cette erreur se produit lorsque la mémoire est insuffisante pour générer le SQL.



**Action**

Fermez les autres applications, puis exécutez à nouveau la requête.

**Erreur de mémoire lors de la génération du SQL. (QP0003)****Cause**

Cette erreur se produit lorsque la mémoire est insuffisante pour générer le SQL.

**Action**

Fermez les autres applications, puis exécutez à nouveau la requête.

**Combinaison incompatible d'objets. (QP0004)****Cause**

Cette erreur est due à l'un des problèmes suivants dans la définition de l'univers :

- L'univers comporte des objets incompatibles et le concepteur de l'univers n'a pas défini l'option permettant la présence de plusieurs instructions SQL pour chaque contexte.
- L'univers ne comporte aucun contexte et la requête a créé une boucle.
- Les objets de requête excluent tous les choix SQL possibles pour une fonction de navigation agrégée.
- L'univers contient un objet qui référence plusieurs tables sur des contextes distincts.

**Action**

Le concepteur de l'univers doit apporter les modifications appropriées à l'univers dans Designer.

**Incohérence des jointures externes. (QP0005)****Cause**

Cette erreur est due à un problème de définition de l'univers. Celui-ci contient une combinaison incorrecte de jointures externes entre les tables de la base de données.

**Action**

Le concepteur de l'univers doit apporter les modifications appropriées à l'univers dans Designer.

**Produit cartésien non autorisé. (QP0006)****Cause**

Un produit cartésien est le résultat d'une requête dans laquelle au moins deux tables ne sont pas liées par une jointure. Si la requête est exécutée, le rapport affiche les résultats pour chaque combinaison

possible de chaque ligne de table. Lors de la création de l'univers, le concepteur de l'univers a spécifié que les produits cartésiens n'étaient pas autorisés.

#### **Action**

Le concepteur de l'univers doit apporter les modifications appropriées à l'univers dans Designer. Il peut autoriser la présence de produits cartésiens ou créer les liens nécessaires entre les tables de la base de données.

### **Aucune table associée à la requête. (QP0007)**

#### **Cause**

Cette erreur est due à un problème de définition de l'univers. Un objet de l'univers ne peut pas être utilisé seul. De plus, aucune instruction SQL ne reconnaît cet objet.

#### **Action**

Le concepteur de l'univers doit apporter les modifications appropriées à l'univers dans Designer. Pour en savoir plus, reportez-vous au *Guide du Designer*.

### **Référence à une table inexistante. (QP0008)**

#### **Cause**

Cette erreur se produit lorsque vous régénérez une instruction SQL après avoir actualisé une base de données et que l'univers a été modifié. L'instruction SQL ne peut pas être exécutée car elle référence une table qui n'existe plus dans l'univers.

#### **Action**

Le concepteur de l'univers doit modifier l'univers dans Designer de sorte que tous les objets soient liés à des tables de l'univers.

### **L'un des objets de la requête est incorrect. (QP0009)**

#### **Cause**

Cette erreur se produit lorsque l'un des objets de la requête n'existe plus dans l'univers.

#### **Action**

Le concepteur de l'univers peut remplacer l'objet dans l'univers à partir de Designer ou bien vous pouvez supprimer l'objet de la requête.

### **L'une des propriétés de la requête est incorrecte. (QP0010)**

#### **Cause**

Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous exécutez une requête qui inclut des conditions prédéfinies dans l'Editeur de requête. L'une des conditions spécifiées dans la requête n'existe plus dans l'univers. La requête ne peut pas être exécutée et le message d'erreur s'affiche à l'écran.

#### **Action**

Consultez le concepteur de l'univers à propos de l'univers et de l'objet condition concerné. A partir de Designer, le concepteur de l'univers peut définir des objets qui agissent en tant que conditions prédéfinies sur une classe. Le concepteur doit définir l'objet condition ou vous devez créer la requête sans la condition. Pour en savoir plus sur la définition des conditions, reportez-vous au *Guide du Designer*.

### **Fichier .PRM introuvable. (QP0011)**

#### **Cause**

Fichier .prm introuvable. Un fichier .prm contient tous les paramètres nécessaires à la création et à la gestion des univers ainsi qu'à la génération de requêtes. Cette erreur indique que le produit n'a pas été correctement installé.

#### **Action**

Réinstallez le produit.

### **Produit cartésien résultant d'une condition complexe. (QP0013)**

#### **Cause**

Cette erreur se produit lorsque vous insérez un calcul dans une condition complexe. Le calcul utilise des objets faisant référence à des tables non liées. Un produit cartésien est le résultat d'une requête dans laquelle au moins deux tables ne sont pas liées par une jointure. Si la requête est exécutée, le rapport affiche les résultats pour chaque combinaison possible de chaque ligne de table.

#### **Action**

Le concepteur de l'univers peut utiliser Designer pour lier les tables référencées par les objets de votre calcul, ou bien vous pouvez supprimer la condition de la requête.

### **Boucle dans une condition complexe. (QP0014)**

#### **Cause**

Cette erreur se produit lorsque vous insérez un calcul dans une condition complexe. Le calcul utilise des objets dont les tables forment une boucle.

### **Action**

Le concepteur de l'univers doit utiliser Designer pour lier les tables référencées par les objets de votre requête de sorte qu'elles ne forment plus une boucle, ou bien vous pouvez supprimer la condition de la requête.

## **Requête trop complexe. L'une des sous-requêtes contient des objets incompatibles. (QP0015)**

### **Cause**

Cette erreur se produit lorsque vous avez une requête complexe contenant plusieurs sous-requêtes et que les objets de l'une des sous-requêtes sont incompatibles avec les objets d'une autre sous-requête.

### **Action**

Vous devez examiner les sous-requêtes de la requête complexe pour vous assurer de la compatibilité de tous les objets des sous-requêtes.

## **Le serveur ne répond pas. (QP0016)**

### **Cause**

Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous exécutez une requête à partir de l'Editeur de requête et qu'aucune donnée n'est renvoyée par le serveur. Les trois causes possibles sont les suivantes :

- Le middleware n'est pas correctement configuré.
- Les paramètres de connexion ne sont pas valides.
- Le serveur de base de données est arrêté.

### **Action**

Cliquez sur le bouton Détails de la boîte de dialogue Test de connexion. Notez l'erreur liée à la base de données ou au middleware et contactez l'administrateur de base de données.

## **Les colonnes de la clause SELECT ne correspondent pas aux objets du résultat. (QP0017)**

### **Cause**

Cette erreur survient généralement lorsque vous avez modifié manuellement le SQL dans l'Editeur de SQL à la carte. La clause Select peut contenir trop ou pas assez de champs par rapport au nombre d'objets dans l'Editeur de requête.

### **Action**

Vous devez modifier le SQL de sorte que le nombre de champs dans la clause Select corresponde au nombre d'objets dans l'Editeur de requête.

## Erreur de syntaxe dans une variable. (QP0018)

### Cause

Cette erreur se produit lorsque l'un des objets de la requête contient une fonction @Prompt ou @Variable qui n'est pas correctement définie dans l'univers.

### Action

Le concepteur de l'univers doit redéfinir la fonction @Prompt ou @Variable dans l'univers à l'aide de Designer.

### Syntaxe de @Prompt

La syntaxe de cette fonction se présente comme suit :

```
@Prompt('message', ['type'], [lov], [MONO|MULTI], [FREE|CONSTRAIN])
```

où

- message est le texte d'un message entre guillemets simples.
- type est l'une des valeurs suivantes : 'A' pour alphanumérique, 'N' pour nombre ou 'D' pour date.
- lov peut être :
  - une liste de valeurs placée entre crochets (chaque valeur doit être placée entre guillemets simples et séparée par une virgule) ou
  - le nom d'une classe et d'un objet, séparés par une barre oblique inverse et entre des guillemets simples.
- MONO indique que l'invite accepte une seule valeur. MULTI indique que l'invite peut accepter plusieurs valeurs.
- FREE fait référence à la saisie libre tandis que CONSTRAIN indique que l'utilisateur final doit choisir une valeur proposée par l'invite.

### Remarque :

Les quatre derniers arguments sont facultatifs. Toutefois, si vous omettez un argument, vous devez tout de même entrer les virgules en tant que séparateurs.

### Syntaxe de @Variable

La syntaxe de cette fonction se présente comme suit :

```
@Variable('myname')
```

où mon\_nom peut être l'un des éléments suivants :

- Le texte d'un objet interactif précédemment créé avec la fonction @Prompt, c'est-à-dire le premier argument entré dans la fonction @Prompt.
- Une variable système BusinessObjects telle que BOUSER. Ces variables représentent respectivement le nom d'utilisateur et le mot de passe, formant l'identification de l'utilisateur. Les variables système existent également pour la connexion au SGBDR.

Pour en savoir plus sur la syntaxe correcte de définition des fonctions @Prompt et @Variable, reportez-vous au *Guide du Designer*.

### **Vous n'avez pas le droit d'utiliser l'objet. (QP0019)**

#### **Cause**

Cette erreur se produit lorsqu'un utilisateur essaie d'ouvrir un document créé par un autre utilisateur et que ce document contient un objet pour lequel l'utilisateur n'a pas de droit d'accès.

#### **Action**

Le superviseur ou l'administrateur peut accorder à l'utilisateur un droit d'accès à cet objet.

### **La résolution de navigation agrégée a échoué. (QP0020)**

#### **Cause**

Cette erreur se produit au cours de la génération d'un SQL parce qu'un objet indicateur défini avec la fonction @Aggregate\_Aware n'a pas été correctement défini. Il est nécessaire de définir ces indicateurs pour configurer la navigation agrégée. Cette navigation agrégée améliore la performance des transactions SQL. En raison de la définition incorrecte, le SQL ne peut pas être généré.

#### **Action**

Le concepteur de l'univers doit examiner les objets indicateur définis avec la fonction @Aggregate\_Aware afin de s'assurer que leur syntaxe est correcte.

#### **Syntaxe de @Aggregate\_Aware**

La syntaxe de la fonction @Aggregate\_Aware est la suivante :

```
@Aggregate_Aware (sum(agg_table_1, ... sum(agg_table_n))
```

où agg\_table\_1 est la table ayant le niveau d'agrégation le plus élevé et agg\_table\_n le niveau le moins élevé. Vous devez entrer les noms de toutes les tables agrégées sous forme d'arguments. Faites attention à l'ordre dans lequel vous placez les noms des tables, les niveaux de priorité étant décroissants de gauche à droite.

Le concepteur doit également s'assurer qu'il existe une liste d'objets incompatibles et/ou de conditions prédéfinies incompatibles pour chaque table agrégée dans l'univers.

Pour en savoir plus sur la navigation agrégée et la fonction @Aggregate\_Aware, reportez-vous au *Guide du Designer*.

**Condition ambiguë sur un indicateur. Supprimez-la ou annulez votre périmètre d'analyse. (QP0021)**

**Cause**

Lorsque vous choisissez un périmètre d'analyse plus étendu, vous ajoutez à la requête des objets de niveau inférieur dans la hiérarchie. Le SQL utilise le regroupement par ordre pour générer une sous-requête synchronisée. Les opérateurs Egal à, Sauf, Supérieur à, Inférieur à, Supérieur ou égal à et Inférieur ou égal à peuvent générer une sous-requête synchronisée. En revanche, les opérateurs Entre, Correspond au modèle et Dans liste ne peuvent pas générer une sous-requête synchronisée. Le SQL ne peut donc pas être généré.

**Action**

Vous pouvez modifier la requête ou supprimer le périmètre d'analyse.

**Vous ne pouvez créer un onglet qu'après y avoir inséré au moins un objet du résultat. (QP0022)**

**Cause**

Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez de créer une deuxième requête que vous voulez combiner avec la première et que vous avez supprimé tous les objets du résultat de la première requête.

**Action**

Vous devez placer au moins un objet de résultat dans l'onglet de la première requête.

**Impossible de combiner des sous-requêtes. (QP0023)**

**Cause**

Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez de combiner une sous-requête d'une requête à une deuxième requête. Cette opération n'est pas autorisée.

**Vous ne pouvez pas supprimer cette requête. Supprimez d'abord la condition. (QP0025)**

**Cause**

Ce message s'affiche lorsque vous essayez de supprimer une requête à laquelle une sous-requête est jointe, sans supprimer en premier lieu la sous-requête.

**Action**

Pour supprimer la requête, vous devez d'abord supprimer la sous-requête.

## **Certains objets obsolètes ont été supprimés de la requête. (QP0027)**

### **Cause**

Cette erreur se produit lors de la génération du SQL parce que votre requête contient des objets que le concepteur de l'univers a supprimé de la requête.

### **Action**

Vous devez recréer la requête sans les objets supprimés.



## Messages d'erreur relatifs à la fédération de données (DFA)

Les messages d'erreur relatifs à la fédération de données incluent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
DFA0003 - DFA80007	Erreurs relatives à la fédération de données

### Pilote de fédération de données introuvable. (DFA 0003)

#### Cause

Pilote de fédération de données introuvable.

#### Action

Problème d'installation. Réinstallez l'outil d'administration de fédération de données.

### Un problème s'est produit lors de l'accès aux métadonnées pour les catalogues. (DFA 00010)

#### Cause

Problème d'obtention de catalogues.

#### Action

Vérifiez les traces du fichier journal de l'Adaptive Processing Server hébergeant le service de fédération de données.

### Impossible d'extraire les propriétés du pilote pour l'URL : '{0}' (DFA 0030)

#### Cause

Impossible d'extraire les propriétés du pilote pour une URL.

**Action**

Problème d'installation. Réinstallez l'outil d'administration de fédération de données.

**Une erreur interne s'est produite. (DFA 20001)**

**Cause**

Une erreur inconnue s'est produite.

**Action**

```
//components/datafederator/trunk/PI/query_server/src/com/businessobjects/datafederator/server/params/re  
source/messages_parameters_dev.properties
```

**Un problème s'est produit lors de l'accès aux métadonnées pour les catalogues. (DFA 30001)**

**Cause**

Problème d'obtention de catalogues.

**Action**

Vérifiez les traces du fichier journal de l'Adaptive Processing Server hébergeant le service de fédération de données.

**Impossible de se connecter au serveur hébergeant le service de fédération de données. (DFA 40001)**

**Cause**

Impossible de se connecter au serveur hébergeant le service de fédération de données.

**Action**

Vérifiez le fonctionnement du service de fédération de données et des réseaux.

**Pilote de fédération de données introuvable. (DFA 40002)**

**Cause**

Pilote de fédération de données introuvable.

**Action**

Problème d'installation. Réinstallez l'outil d'administration de fédération de données.

**Impossible d'extraire les propriétés du pilote pour l'URL : ''{0}''  
(DFA 40003)**

**Cause**

Il se peut que l'installation soit endommagée.

**Action**

Problème d'installation. Réinstallez l'outil d'administration de fédération de données.

**Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'ID de connexion.  
(DFA 40004)**

**Cause**

Impossible d'extraire l'ID de connexion.

**Action**

Vérifiez la connexion au service de fédération de données.

**Une erreur s'est produite lors de l'explication de la requête dans le  
moteur de recherche de fédération de données. (DFA 50001)**

**Cause**

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

**Action**

Vérifiez si vous pouvez exécuter la requête. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

**La liste des fonctions ne peut pas être extraite du service de  
fédération de données. (DFA 50002)**

**Cause**

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

**Action**

Essayez de vous reconnecter au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

**Une erreur s'est produite lors de l'exécution de la requête sur le moteur de recherche de fédération de données. (DFA 50003)**

**Cause**

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

**Action**

Vérifiez votre requête.

**Une erreur s'est produite lors de l'exécution d'une requête XPath dans le fichier de résultats XML renvoyé par le service de fédération de données. (DFA 50004)**

**Cause**

Le service de fédération de données a renvoyé un résultat XML illisible.

**Action**

Vérifiez que les versions de l'outil d'administration de fédération de données et du service de fédération de données sont compatibles. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

**Une erreur s'est produite lors de l'analyse du fichier XML renvoyé par le service de fédération de données. (DFA 50005)**

**Cause**

Le service de fédération de données a renvoyé un résultat XML incorrect.

**Action**

Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

**Une erreur s'est produite lors de la préparation d'une requête. (DFA 50006)**

**Cause**

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

**Action**

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

### **Impossible d'accéder aux propriétés du système. (DFA 60001)**

#### **Cause**

Problème d'obtention de connecteurs.

#### **Action**

Vérifiez les traces du fichier journal de l'Adaptive Processing Server hébergeant le service de fédération de données.

### **Une erreur s'est produite lors de l'annulation d'une requête. (DFA 50007)**

#### **Cause**

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

#### **Action**

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

### **Trop de lignes à afficher. Le nombre maximum autorisé est '999'. (DFA 50008)**

#### **Cause**

Le nombre entré pour la taille de l'historique des requêtes est trop élevé.

#### **Action**

Définissez le paramètre système "QUERY\_HISTORY\_SIZE" sur moins de 999.

### **Impossible de réinitialiser la configuration pour le connecteur '{0}'. (DFA 60002)**

#### **Cause**

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

#### **Action**

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

### Impossible d'accéder à la configuration pour le connecteur '{0}'. (DFA 60003)

#### **Cause**

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

#### **Action**

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

### Impossible d'actualiser la configuration pour le connecteur '{0}'. (DFA 60004)

#### **Cause**

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

#### **Action**

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

### Impossible d'exécuter une commande ping pour le connecteur '{0}'. (DFA 60005)

#### **Cause**

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

#### **Action**

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

### Impossible d'accéder aux fonctionnalités du connecteur '{0}'. (DFA 60006)

#### **Cause**

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

#### **Action**

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

### **Impossible d'extraire les statistiques du service de fédération de données. (DFA 70001)**

#### **Cause**

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

#### **Action**

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

### **Impossible d'actualiser les statistiques. (DFA 70002)**

#### **Cause**

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

#### **Action**

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

### **Impossible d'accéder aux paramètres système. (DFA 80002)**

#### **Cause**

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

#### **Action**

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

### **Impossible d'accéder aux paramètres de session. (DFA 80003)**

#### **Cause**

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

#### **Action**

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

### **Impossible d'accéder aux paramètres de démarrage. (DFA 80004)**

#### **Cause**

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

#### **Action**

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

### **Impossible d'actualiser le paramètre système '{0}'. (DFA 80005)**

#### **Cause**

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur lors de la mise à jour du paramètre système.

#### **Action**

Vérifiez la validité de la valeur du paramètre système. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

### **Impossible d'actualiser le paramètre de session '{0}'. (DFA 80006)**

#### **Cause**

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur lors de la mise à jour du paramètre de session.

#### **Action**

Vérifiez la validité de la valeur du paramètre de session. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

### **Impossible de restaurer la valeur par défaut des paramètres système. (DFA 80007)**

#### **Cause**

Le service de fédération de données a renvoyé une erreur lors de la restauration de la valeur par défaut.

#### **Action**

Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.



## Messages d'erreur relatifs à l'échange de documents et d'univers

Les messages d'erreur relatifs à l'échange de documents et d'univers comprennent les séries et les catégories suivantes :

- Messages d'erreur de catégorie (CAT)
- Messages d'erreur d'échange de documents (DX)
- Messages d'erreur relatifs à l'échange d'univers (UX)

### 8.1 Messages d'erreur de catégorie (CAT)

Les messages d'erreur de catégorie comprennent les séries et les catégories suivantes :

Plage	Catégorie
CAT0001	Erreurs de catégorie

**Le nom de la catégorie contient des caractères incorrects. Les caractères admis sont : (CAT0001)**

#### Cause

Vous avez essayé d'attribuer un nom à une nouvelle catégorie en utilisant des caractères non autorisés.

#### Action

Saisissez à nouveau le nom de la catégorie, en utilisant uniquement des caractères corrects. Les caractères admis sont les suivants : a-z A-Z 0-9 \- \_ \$ et espace (excepté au début).

### 8.2 Messages d'erreur relatifs à l'échange de documents (DX)

Les messages d'erreur relatifs à l'échange de documents comprennent les séries et les catégories suivantes :

Plage	Catégorie
DX0001 – DX 00050	Erreurs d'échange de documents

### Impossible de générer le fichier temporaire. (DX0001)

#### Cause

Vous avez essayé d'envoyer un document au référentiel. Toutefois, BusinessObjects enregistre toujours temporairement les fichiers sur le disque local avant de les envoyer vers le référentiel. Ces fichiers sont enregistrés dans le dossier :

My Documents\BusinessObjects Documents\UserDocs

Or, vous n'avez pas accès en écriture au disque ou le disque est saturé.

#### Action

Videz la Corbeille. Si nécessaire, supprimez les fichiers redondants ou inutiles, puis videz à nouveau la Corbeille. Si vous avez accès en lecture seule au lecteur C:\, l'administrateur système ou réseau peut vous accorder l'accès total.

### Le fichier ne sera pas sécurisé sur votre poste de travail. (DX0002)

#### Cause

Vous avez essayé de publier un document dans des documents d'entreprise avant de l'enregistrer. Afin de sécuriser la version locale de ce document, vous devez tout d'abord l'enregistrer. Sinon, toutes les restrictions de sécurité placées sur le document dans le référentiel ne s'appliqueront pas au document du système de fichiers tant qu'il ne sera pas remplacé par la version du référentiel.

#### Action

Enregistrez la version locale de ce document avant de le publier.

### Fichier RSS inaccessible. (DX0003)

#### Cause

Cette erreur peut survenir lorsque les tables du domaine sécurité sont déplacées vers une autre base de données. Les paramètres de connexion de l'univers ne sont alors plus valides.

### **Action**

Un concepteur peut restaurer la connexion avec la procédure suivante :

1. Créez une nouvelle connexion (Outils > Connexions) pour l'univers.
2. Affectez la connexion à l'univers (Fichier > Paramètres).
3. Enregistrez l'univers.
4. Réexportez l'univers vers le référentiel (Fichier > Exporter).

## **Utilisation d'un SQL erroné. (DX0004)**

### **Cause**

BusinessObjects a rencontré une erreur exceptionnelle lors de la tentative d'accès à votre base de données d'entreprise.

### **Action**

Contactez le support client de BusinessObjects.

## **Erreur au cours de l'importation. (DX0005)**

### **Cause**

Une erreur est survenue lors de l'extraction d'un document à partir du référentiel. L'importation a été abandonnée pour l'une des raisons suivantes :

- Il y avait une erreur réseau.
- Le serveur qui abrite le domaine document est tombé en panne.

### **Action**

Vérifiez la connexion au réseau en envoyant une commande Ping au serveur hébergeant le référentiel. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

## **Erreur au cours de l'importation. (DX0007)**

### **Cause**

Une erreur est survenue lors de l'extraction d'un document à partir du référentiel. L'importation a été abandonnée pour l'une des raisons suivantes :

- Il y avait une erreur réseau.
- Le serveur qui abrite le domaine document est tombé en panne.

### Action

Vérifiez la connexion au réseau en envoyant une commande Ping au serveur hébergeant le référentiel. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

**Erreur inconnue survenue lors de l'importation de <document>. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0009)**

### Cause

Les documents sont exportés avec succès vers le référentiel et les utilisateurs peuvent les extraire, mais dès que vous souhaitez ouvrir ces fichiers, ce message d'erreur s'affiche à l'écran. Cette erreur survient lorsque l'ordinateur client ne dispose pas des mêmes paramètres de caractères que la base de données pour lire les informations. En plus des paramètres de middleware, ces paramètres de caractères doivent être définis dans une variable d'environnement.

### Action

Modifiez l'ordinateur client de sorte qu'il utilise les mêmes paramètres de caractères que la base de données.

Sur l'ordinateur client, définissez la variable DB2CODEPAGE avec le même paramètre que celui existant dans votre base de données (demandez à l'administrateur de base de données la variable et son paramétrage). La valeur la plus commune est 850, mais elle peut varier lorsque vous avez des langues spécifiques.

Assurez-vous de modifier ces paramètres côté client et non côté serveur. L'endroit où vous ajoutez DB2CODEPAGE aux variables d'environnement dépend du système d'exploitation :

- Sous Windows 2000 : les variables d'environnement se trouvent dans Poste de travail > Propriétés > Avancées > Variables d'environnement.
- Sous Windows NT (3.51 et 4.0) : les variables d'environnement se trouvent dans Poste de travail > Propriétés > onglet Environnement.

Puis réexportez le document vers le référentiel et importez-le. Les informations peuvent alors être lues de la même façon qu'elles ont été exportées.

**Impossible de fermer <document>. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0010)**

### Cause

Ce message peut être généré après l'ouverture d'un univers ayant une liste de valeurs associée (LOV). Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet.

Bien que le fichier LOV soit toujours ouvert, vous avez perdu la connexion au domaine document.

### Action

Si le domaine document est hébergé sur un autre serveur, essayez d'envoyer une commande Ping à ce serveur où se trouve le document, afin de vérifier que le serveur répond. Si le réseau fonctionne normalement, l'administrateur de base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 pour Oracle) afin de vérifier s'il y a une réponse de la base de données du référentiel.

Si le domaine du document a été endommagé, contactez le superviseur.

**Impossible de créer le fichier associé à <document>. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0011)**

### Cause

Vous avez essayé d'importer un document à partir du référentiel, mais vous ne pouvez pas enregistrer localement le fichier sur le disque. Les raisons peuvent en être les suivantes :

- Droits d'accès Windows : l'administrateur Windows peut ne pas vous avoir accordé les droits en lecture/écriture nécessaires sur le dossier dans lequel vous essayez d'importer le fichier.
- Espace disque insuffisant pour importer le fichier.

### Action

Procédez comme suit :

- Demandez à l'administrateur Windows de vous accorder l'accès total aux dossiers du système sur lequel vous essayez d'importer le fichier.
- Quittez l'application, libérez de l'espace disque, supprimez les fichiers inutiles et videz votre Corbeille. Essayez d'importer à nouveau le fichier.
- Modifiez l'emplacement par défaut vers lequel vous importez les documents.

**Impossible de supprimer le fichier antérieur. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0012)**

### Cause

Ce message peut être généré lorsque vous essayez de réimporter un document à partir du référentiel. Etant donné qu'une version précédente du document existe déjà sur votre système, vous devez supprimer la version antérieure avant d'importer la nouvelle version. Dans ce cas cependant, la version antérieure du document ne peut pas être supprimée. Les raisons peuvent être les suivantes :

- vous n'avez pas accès en écriture au fichier ou au dossier,
- le fichier est actuellement ouvert et est utilisé par une autre application.

### Action

Procédez comme suit :

- Fermez toutes les autres applications en cours d'exécution et essayez de réimporter le document.

- Demandez à l'administrateur Windows de vous accorder un accès total au fichier et/ou au dossier.

**Impossible d'écrire <document>. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0014)**

#### **Cause**

Ce message peut s'afficher lorsque vous essayez d'importer des rapports après être passé d'une base de données à une autre ou après avoir effectué une récupération de l'installation pour créer un nouveau fichier de clé.

#### **Action**

Lorsque vous recréez le fichier de clé, seule la connexion au domaine sécurité est reconstruite. Les connexions aux domaines univers et document restent les mêmes. Par conséquent, vous devez procéder de l'une des façons suivantes :

- Modifiez les connexions de sorte qu'elles pointent vers la nouvelle base de données.
- Modifiez les alias pour qu'ils pointent vers la nouvelle base de données.
- Créez un nouveau domaine document et un nouveau domaine univers, puis importez les informations dans ces domaines. Lorsque vous avez terminé, vérifiez que les nouveaux domaines fonctionnent correctement, puis supprimez les anciens.

**Le fichier ne peut pas être supprimé. (DX0017)**

#### **Cause**

Ce message peut être généré lorsque vous essayez de supprimer ou d'importer un document à partir du référentiel.

#### **Action**

Le fichier document (.rep) est probablement ouvert. Fermez le fichier du document et répétez la procédure.

**Le nom du fichier n'est pas compatible avec votre plateforme de travail. Modifiez-le. (DX0018)**

#### **Cause**

Vous avez essayé d'extraire un document du référentiel, mais le nom de fichier n'est pas compatible avec la plateforme que vous utilisez.

#### **Action**

Modifiez le nom du document de façon à ce qu'il soit compatible avec votre plateforme, puis réexportez-le. Essayez ensuite d'extraire à nouveau le document.

**Vous avez demandé l'exportation du fichier sécurisé <nom\_document>. Vous n'êtes pas autorisé à effectuer ce type d'action sur ce fichier. L'exportation de <document> n'a pas été effectuée. (DX0022)**

**Cause**

Ce message peut s'afficher lorsque vous essayez d'envoyer un document vers le référentiel.

**Action**

Si aucune restriction n'a été placée sur votre profil par le superviseur, vérifiez le dossier c:\Temp :

1. Supprimez les documents inutilisés dans le dossier c:\Temp (si possible, videz le contenu du dossier Temp).
2. Relancez la machine.
3. Envoyez à nouveau le document vers le référentiel.

**Erreur inconnue survenue lors de l'exportation de <document>. Exportation interrompue. <document> n'a pas été exporté. (DX0024)**

**Cause**

L'espace de la table dans le référentiel est saturé. Il n'y a pas suffisamment de place pour stocker le document.

**Action**

Demandez à l'administrateur de la base de données d'augmenter cet espace de table.

**Cause**

Le système abritant le référentiel n'a plus d'espace disque disponible.

**Action**

L'administrateur réseau ou système doit libérer de l'espace disque sur le système.

**Erreur liée à la base de données survenue au cours de l'exportation de <document>. Exportation interrompue. <document> n'a pas été exporté. (DX0025)**

**Cause**

Le référentiel est saturé. Il n'y a pas suffisamment de place pour stocker le document.

**Action**

Demandez à l'administrateur de la base de données d'augmenter cet espace de table.

**Cause**

Le système abritant le référentiel n'a plus d'espace disque disponible.

**Action**

L'administrateur système ou réseau doit libérer de l'espace disque sur ce système.

**Cause**

La taille de la table pour obj\_x\_documents est trop petite.

**Action**

Demandez à l'administrateur de la base de données d'augmenter la taille de la table pour obj\_x\_documents.

**Interruption de l'exportation de <document> : exportation interrompue.  
<document> n'a pas été exporté. (DX0026)**

**Cause**

Au cours de l'exportation d'un document vers le référentiel, le processus a été interrompu en raison d'un incident réseau ou d'un problème sur le serveur du référentiel.

**Action**

Vérifiez la connexion au réseau en envoyant une commande Ping au serveur hébergeant le référentiel. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

Essayez à nouveau d'exporter le document.

**Impossible d'ouvrir le fichier associé à <document>. <document> n'a pas été exporté. (DX0027)**

**Cause**

Vous avez essayé d'exporter un document vers le référentiel, mais le fichier ne peut pas être ouvert. Celui-ci peut être endommagé.

**Action**

Essayez d'exporter d'autres fichiers. Si cette opération ne fonctionne pas, consultez le superviseur pour plus d'informations sur le référentiel que vous utilisez.



### **Impossible de charger la dll. Vérifiez l'installation de Microsoft Exchange. (DX0037)**

#### **Cause**

Un fichier .dll requis a été supprimé ou endommagé.

#### **Action**

Vérifiez l'installation de Microsoft Exchange. Si l'erreur persiste, vous devrez peut-être réinstaller Microsoft Exchange.

### **Impossible d'ouvrir le fichier associé à <document>. (DX0040)**

#### **Cause**

Vous essayez d'envoyer un document par courrier électronique, mais le fichier que vous tentez d'envoyer ne peut pas être ouvert. Les raisons peuvent être les suivantes :

- Le fichier a été endommagé.
- Le fichier peut se trouver sur une machine arrêtée ou qui a perdu sa connexion au réseau.
- Si le fichier se trouve sur un disque partagé, il peut être utilisé par une autre application ou un autre utilisateur.

#### **Action**

Vérifiez que le fichier que vous souhaitez envoyer est accessible et que vous pouvez l'ouvrir avant d'essayer de l'envoyer.

### **Impossible d'envoyer le message. (DX0041)**

#### **Cause**

Vous essayez d'envoyer un document par courrier électronique (MAPI), mais BusinessObjects ne parvient pas à lancer votre application de messagerie.

#### **Action**

Votre messagerie électronique ne peut pas être lancée probablement en raison d'un fichier .dll manquant ou d'une configuration incomplète. Essayez en réinstallant l'application.

## Impossible d'afficher les propriétés du document. (DX0044)

### Cause

Bien que les documents soient stockés dans le domaine document, leurs propriétés sont stockées dans le domaine sécurité. Lorsque vous importez ou exportez un document, le document et les propriétés qui lui sont associées doivent être transférés. Ce message peut être généré lorsque la connexion à la machine hébergeant le domaine sécurité ne fonctionne plus ou lorsque la machine elle-même est arrêtée.

### Action

Si le domaine sécurité est hébergé sur un autre serveur, essayez d'envoyer une commande Ping au serveur pour vérifier s'il répond. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

## Erreur de base de données (DX0045)

### Cause

Cette erreur peut survenir lorsque vous essayez d'importer, d'exporter ou d'actualiser un document. Le problème est lié à l'entrepôt de données.

### Action

Notez l'erreur associée à ce message et consultez la documentation sur le dépannage livrée par le fournisseur de votre base de données.

## La connexion au domaine document a échoué. (DX0046)

### Cause

Windows ne dispose pas d'une mémoire suffisante pour exécuter les différents systèmes serveur qui ont été configurés.

### Action

Vérifiez la configuration requise pour le système et assurez-vous qu'il y a une mémoire suffisante pour BusinessObjects. Vous pouvez également fermer les autres applications afin de libérer de la mémoire. Videz la Corbeille et supprimez tous les fichiers inutiles.

### Cause

Le référentiel peut contenir des erreurs ou être endommagé.

### Action

Contactez votre administrateur Business Objects.

**Une version de BusinessObjects plus récente est nécessaire pour importer ce document. (DX0047)****Cause**

La version de BusinessObjects que vous utilisez est antérieure à la plateforme Business Intelligence de BusinessObjects 6. Vous ne pouvez pas importer de documents créés avec la version 6.

**Action**

Pour utiliser des documents de la plateforme Business Intelligence de BusinessObjects 6, vous devez mettre à niveau votre installation BusinessObjects vers la version 6.

**La suppression du document a échoué. (DX 00050)****Cause**

Vous avez essayé de supprimer un document via l'échange de documents ou bien dans le référentiel d'entreprise. Le processus a été interrompu ou bien le serveur ne répond plus.

**Action**

Essayez de supprimer à nouveau le document. Si vous recevez encore ce message, déconnectez-vous puis reconnectez-vous et répétez le processus.

**8.3 Messages d'erreur relatifs à l'échange d'univers (UX)**

Les messages d'erreur relatifs à l'échange d'univers comprennent les séries et les catégories suivantes :

Plage	Catégorie
UX0001 – UX0071	Erreurs d'échange d'univers

**8.3.1 UX0001 - UX0019**

**L'univers a été exporté mais comporte d'éventuelles erreurs. Veuillez vous adresser au concepteur de cet univers. (UX0001)**

**Cause**

Vous avez correctement exporté un univers, mais BusinessObjects a détecté des incohérences dans la structure ou le contenu de l'univers.

**Action**

Effectuez un test d'intégrité sur l'univers pour résoudre le problème, puis exportez-le à nouveau.

**Aucun domaine univers n'est accessible. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre superviseur. (UX0010)**

**Cause**

Vous ne pouvez pas exporter des documents ou des univers vers le référentiel car la table OBJ\_M\_RESLINK ne comporte pas les lignes nécessaires représentant les connexions.

**Action**

Essayez d'exporter à nouveau un univers. Si le problème persiste, adressez-vous au Support client de Business Objects.

**L'univers <univers> n'existe pas dans ce domaine univers. (UX0011)**

**Cause**

Vous essayez d'importer un univers dérivé, c'est-à-dire lié à un autre univers.

Les univers liés sont des univers qui partagent des composants communs tels que des paramètres, des classes, des objets ou des jointures. Dans les univers liés, un univers est considéré comme l'univers de référence tandis que les autres sont les univers dérivés.

Dans ce cas, l'univers de référence a été supprimé du domaine univers mais pas du domaine sécurité.

**Action**

Vérifiez l'emplacement de l'univers de référence et réexportez-le vers le domaine univers. Pour en savoir plus sur les univers liés, reportez-vous au *Guide du Designer*.

**Le nom du fichier <nom> n'existe pas dans votre dossier local. (UX0012)**

**Cause**

Vous essayez de réimporter un univers dérivé à partir du référentiel. Une précédente version de l'univers existe déjà sur votre système, mais la version précédente de l'univers maître est introuvable. Cet univers a peut-être été supprimé de votre système.

**Action**

Supprimez la version précédente de l'univers sur votre système et importez à nouveau l'univers.

**Impossible d'extraire les colonnes des tables de l'univers. La connexion associée à cet univers n'est pas correcte. (UX0013)**

**Cause**

Vous essayez d'importer un univers, mais Designer ne parvient pas à extraire les colonnes nécessaires car la connexion n'est plus valide.

**Action**

Le serveur ne répond pas. Vérifiez la connexion, si nécessaire modifiez-la et actualisez la structure de votre univers.

**Cause**

Vous essayez d'importer un univers, mais depuis que vous avez lancé votre session Designer courante, le superviseur a supprimé cet univers.

**Action**

Pour que vous puissiez importer cet univers, le concepteur de l'univers doit l'exporter à nouveau dans le référentiel.

**La connexion associée à cet univers n'est pas définie. Vous devez créer une connexion. (UX0015)**

**Cause**

Vous essayez d'accéder à des données du référentiel, mais la liaison entre le domaine univers et le domaine sécurité a été endommagée. Vous ne disposez plus d'un accès sécurisé au domaine univers.

**Action**

Contactez votre administrateur système.

## **Impossible de mettre à jour la connexion localement. (UX0016)**

### **Cause**

Vous essayez de mettre à jour votre connexion au référentiel, mais il y a des problèmes réseau ou la machine hébergeant la base de données du référentiel est arrêtée. Ce message peut également apparaître au cours d'une action ayant initialisé des connexions au référentiel (pour envoyer ou extraire des documents, etc.).

### **Action**

Vérifiez la connexion au réseau en envoyant une commande Ping au serveur hébergeant le référentiel. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

## **8.3.2 UX0020 - UX0039**

## **Impossible d'ouvrir l'univers. (UX0023)**

### **Cause**

Vous essayez d'importer un univers, mais l'univers est endommagé.

### **Action**

Supprimez la version locale de l'univers, importez à nouveau l'univers à partir du référentiel, puis essayez de l'ouvrir.

### **Cause**

Un ou plusieurs composants de l'univers peuvent être endommagés.

### **Action**

Pour résoudre le problème, le concepteur de l'univers doit exporter une version utilisable de l'univers vers le référentiel.

## **Impossible de charger le référentiel. (UX0028)**

### **Cause**

Vous essayez d'accéder à des données du référentiel, mais BusinessObjects ne parvient pas à charger le fichier kgtrp50.dll. Il s'agit d'un problème lié à la connexion au domaine sécurité.

### **Action**

Vérifiez la connexion au réseau en envoyant une commande Ping au serveur hébergeant le référentiel. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

## **Impossible de libérer le référentiel courant. (UX0029)**

### **Cause**

Designer ne peut pas libérer certaines des ressources qu'il a initialisées en vue de définir une connexion au référentiel.

### **Action**

Essayez de lancer à nouveau Designer.

## **Nom de fichier de l'univers inexistant. (UX0032)**

### **Cause**

Vous essayez d'importer un univers, mais le fichier de l'univers a été renommé, déplacé ou supprimé du dossier des univers. Ce dossier se trouve dans :

\$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\Universes

### **Action**

Vérifiez que le fichier de l'univers est physiquement disponible et qu'il est accessible dans le dossier Universes. Si vous ne trouvez pas l'univers, consultez les autres concepteurs de votre site pour déterminer son emplacement possible.

## **Domaine univers inexistant. (UX0033)**

### **Cause**

Vous essayez d'importer un univers, mais le domaine univers a été supprimé par le superviseur.

### **Action**

Consultez le superviseur pour obtenir plus d'informations sur le référentiel. Il peut être nécessaire de recréer le domaine univers.

## ID de l'univers inexistant dans le référentiel. (UX0034)

### Cause

Vous essayez d'importer un univers dérivé, c'est-à-dire lié à un autre univers.

Les univers liés sont des univers qui partagent des composants communs tels que des paramètres, des classes, des objets ou des jointures. Dans les univers liés, un univers est considéré comme l'univers de référence tandis que les autres sont les univers dérivés.

Dans ce cas, l'univers de référence a été supprimé du référentiel.

### Action

Vérifiez l'emplacement de l'univers de référence et réexportez-le vers le référentiel. Pour en savoir plus sur les univers liés, reportez-vous au *Guide du Designer*.

## Nom de l'univers inexistant. (UX0036)

### Cause

Vous essayez d'importer un univers, mais cet univers a été renommé, déplacé ou supprimé par le superviseur ou un autre concepteur autorisé.

### Action

Vérifiez auprès du superviseur et des autres concepteurs autorisés. Il peut être nécessaire de réexporter l'univers vers le référentiel.

## Le référentiel ne répond pas. (UX0037)

### Cause

Ce message s'affiche lorsqu'il y a un problème de connexion au référentiel. Il peut s'agir de problèmes réseau ou de l'arrêt de la machine hébergeant la base de données du référentiel. Ce message peut également apparaître au cours d'une action ayant initialisé des connexions au référentiel (pour envoyer ou extraire des documents, envoyer à Broadcast Agent, etc).

### Action

Vérifiez la connexion au réseau en envoyant une commande Ping au serveur hébergeant le référentiel. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.



### **Le domaine univers ne répond pas. (UX0038)**

#### **Cause**

Le serveur qui abrite le domaine univers du référentiel est arrêté ou la connexion réseau ne fonctionne pas correctement.

#### **Action**

Vérifiez la connexion au réseau en envoyant une commande Ping au serveur hébergeant le référentiel. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

#### **Cause**

Ce message s'affiche lorsqu'il y a un problème lié à l'échange d'informations avec le domaine univers du référentiel. Ce peut être dû à la présence de tables endommagées dans la base de données du référentiel.

#### **Action**

Un superviseur doit peut-être recréer le référentiel.

### **Nom du contexte inexistant. (UX0039)**

#### **Cause**

Dans Designer, vous avez essayé d'importer ou d'exporter un univers. Toutefois, un ou plusieurs contextes de cet univers ne sont pas accessibles.

#### **Action**

Pour résoudre le problème :

1. Ouvrez la version source de l'univers.
2. Sélectionnez Outils > Détecter les contextes pour répertorier les contextes candidats de l'univers.
3. Lancez un test d'intégrité sur l'univers
4. Exportez une version utilisable vers le référentiel.

### **8.3.3 UX0040 - UX0049**

## **Le domaine document n'a pas été créé sur le même compte de données. Impossible d'exporter les listes de valeurs. (UX0040)**

### **Cause**

Bien que les domaines document et univers soient définis dans le même compte de données, il y a un problème avec la table Liste de valeurs (LOV).

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet.

Les listes de valeurs sont stockées dans le domaine document dans une table intitulée OBJ\_X\_DOCUMENTS. Toutefois, pour qu'un document soit correctement exporté, cette même table doit également exister dans le domaine univers, ce qui n'est pas le cas dans votre compte de données.

### **Action**

Vous pouvez créer une table LOV manuellement ou (si vous êtes un superviseur) le créer dans la même base de données que le domaine univers.

### **Exemple :**

Vous disposez d'un référentiel de développement, de test et de production ainsi que de domaines de développement, de test et de production. Vous avez créé un univers avec quelques objets ayant des fichiers LOV. Tous les objets sont actualisés avant utilisation et exportation avec l'univers. Les LOV s'affichent sans problème dans Designer, mais le message d'erreur précédemment cité apparaît lorsque vous essayez d'exporter l'univers.

---

## **Le compte du domaine document est différent. Impossible d'importer les listes de valeurs. (UX0041)**

### **Cause**

Dans Designer, ce message peut s'afficher lors de l'importation d'un univers. Dans BusinessObjects, il peut s'afficher lorsque vous importez un univers (via la commande Outils > Univers) ou lorsque vous essayez de visualiser les listes de valeurs (LOV) (via la commande Outils > Univers > Listes de valeurs).

Ce message s'affiche lorsque le fichier LOV supposé être associé à l'univers dans le référentiel est introuvable.

### **Action**

Pour éviter ce problème, exportez une seule liste de valeurs de l'univers (c'est-à-dire, actualisez la liste de valeurs avant l'exportation pour créer le fichier .lov). L'ID de l'univers figure alors dans le domaine document (avec la liste de valeurs) et le domaine est reconnu comme étant le bon.

Pour importer toutes les listes de valeurs associées aux objets dans l'univers, vous devez bien sûr les exporter en activant l'option **Exporter avec l'univers**.

## Impossible d'exporter les listes de valeurs. (UX0042)

### Cause

En raison de limitations sur les types de données de certaines bases de données, il n'y a pas de support pour le domaine document (ou l'échange de documents), ou l'importation ou l'exportation de fichiers document (.rep). Par conséquent, il n'est pas possible d'exporter des univers avec des listes de valeurs (LOV) vers le référentiel, étant donné que les listes de valeurs sont stockées dans le domaine document du référentiel.

### Action

Utilisez un autre moyen pour la diffusion de fichiers LOV (tel que la messagerie électronique ou une disquette) et copiez les fichiers LOV associés à un univers dans le dossier suivant :

```
$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\Universes\<nom_domaine_univers>\<nom_univers>
```

Sinon, un superviseur peut créer des domaines univers et document spécifiques sur une autre base de données (comme Oracle, SQL Server ou MS Access) tout en conservant votre domaine sécurité sur la même base de données.

## Impossible de mettre à jour les listes de valeurs dans le domaine univers. (UX0043)

### Cause

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle est stockée sous la forme d'une table dans le domaine document. Ce message est généré lorsque vous essayez de réexporter un univers associé à une liste de valeurs (case **Exporter l'univers** activée dans Designer), mais que les domaines univers et document se trouvent dans des comptes de données différents.

### Action

Pour exporter une liste de valeurs avec un univers, les domaines univers et document doivent exister dans le même compte de données. Par conséquent, vous devez créer un domaine document dans le même compte de données que votre domaine univers.

## Impossible d'importer les listes de valeurs. (UX0044)

### Cause

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle est stockée dans le domaine document. Ce message est généré lorsque vous essayez d'importer un univers associé à une liste de valeurs, mais les domaines univers et document se trouvent dans des comptes de données différents.

### **Action**

Pour importer une liste de valeurs avec un univers, les domaines univers et document doivent exister dans le même compte de données. Par conséquent, un superviseur doit créer un domaine document dans le même compte de données que votre domaine univers.

## **Les opérations de l'exportation incrémentale ne sont pas disponibles. Voulez-vous exporter tout l'univers ? (UX0045)**

### **Cause**

Vous avez apporté des modifications importantes à votre univers et vous essayez de les exporter vers le référentiel. Toutefois, ces modifications n'ont pas toutes été enregistrées ou exportées correctement.

### **Action**

Cliquez sur Oui pour effectuer une exportation complète normale de l'univers vers le référentiel.

## **Impossible de verrouiller l'univers. (UX0046)**

### **Cause**

Normalement, Designer vous permet de verrouiller un univers à partir de la boîte de dialogue Importer un univers/Exporter l'univers. Cela garantit ainsi qu'un seul concepteur peut mettre à jour ou modifier l'univers à un moment donné. Dans ce cas, l'univers ne peut pas être verrouillé. Les raisons peuvent être les suivantes :

- L'univers est déjà verrouillé par un autre concepteur.
- Le domaine univers est inaccessible.

### **Action**

Recherchez quels autres concepteurs ont accès à l'univers et demandez-leur de déverrouiller l'univers.

Si le domaine univers est hébergé sur un autre serveur, essayez d'envoyer une commande Ping au serveur pour vérifier s'il répond. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

## **Impossible d'enregistrer l'univers. (UX0047)**

### **Cause**

Vous devez enregistrer un univers sur le disque avant que Designer puisse l'exporter. Toutefois, vous n'avez accès qu'en lecture seule au disque lorsque vous essayez d'enregistrer l'univers, ou le disque est saturé.

### Action

Procédez comme suit :

- Videz la Corbeille. Si nécessaire, supprimez les fichiers redondants ou inutiles, puis videz à nouveau la Corbeille.
- Si vous avez accès au disque seulement en lecture seule, l'administrateur Windows peut vous accorder l'accès total à ce disque.
- Enregistrez l'univers dans un autre dossier ou sur un autre ordinateur pour lequel vous avez des droits en écriture. Dans Designer, sélectionnez Fichier > Enregistrer sous et indiquez un autre emplacement pour l'enregistrement de votre univers.

## Impossible de supprimer l'univers <univers> précédent. (UX0048)

### Cause

Ce message peut être généré lorsque vous essayez de réexporter un univers vers le référentiel ou de réimporter un univers depuis le référentiel. Dans les deux cas, étant donné qu'une version précédente de l'univers existe déjà, vous devez supprimer la version antérieure avant d'importer/exporter la nouvelle version. Ce message est généré si la version précédente de l'univers est inaccessible :

- dans le référentiel (au cours d'une exportation),
- sur votre système (au cours d'une importation).

### Action

Pour une exportation, procédez comme suit :

- Si vous pensez que le domaine univers est actuellement verrouillé par un autre utilisateur, essayez d'exporter à nouveau. Si le problème survient souvent, vérifiez si la base de données de votre référentiel prend en charge le verrouillage au niveau ligne. Si oui, l'administrateur de base de données peut avoir à activer manuellement cette fonctionnalité.
- Vérifiez si la machine hébergeant le domaine univers répond en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne normalement, l'administrateur de base de données doit utiliser un middleware de base de données (tel que Net8) afin de vérifier s'il y a une réponse de la base de données du référentiel.

Pour une importation, vérifiez si vous avez un accès en lecture seule à votre disque. Si tel est le cas, demandez à l'administrateur Windows de vous accorder un droit d'accès total.

## <caractère> est remplacé par <caractère>. (UX0049)

### Cause

Vous avez importé un univers, mais celui-ci contient des caractères incorrects dans les définitions de classe, contexte ou objet. Par défaut, BusinessObjects remplace automatiquement les caractères incorrects par des blancs.

### **Action**

Vous pouvez continuer à travailler normalement. Toutefois, gardez à l'esprit que l'univers que vous avez importé n'est plus identique à l'univers du référentiel.

## **8.3.4 UX0050 - UX0059**

### **Impossible de créer le dossier de destination ou le fichier de l'univers. (UX0050)**

#### **Cause**

Vous essayez d'importer un univers à partir du référentiel. Toutefois, vous n'avez pas accès en écriture au disque local ou le disque est saturé.

#### **Action**

Videz la Corbeille. Si nécessaire, supprimez les fichiers redondants ou inutiles, puis videz à nouveau la Corbeille. Si vous avez accès en lecture seule au lecteur C:\, l'administrateur Windows peut vous accorder l'accès total au lecteur C:\.

### **Erreur de base de données (UX0051)**

#### **Cause**

Cette erreur peut survenir lorsque vous essayez d'importer ou d'exporter un univers. Le problème n'est pas lié à BusinessObjects mais à votre entrepôt de données.

#### **Action**

Notez l'erreur associée à ce message et consultez la documentation sur le dépannage livrée par le fournisseur de votre base de données.

### **Impossible de créer le fichier de liste de valeurs. (UX0052)**

#### **Cause**

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle est stockée dans le domaine document. Ce message est généré lorsque vous essayez d'exporter un univers associé à une liste de valeurs (case **Exporter l'univers** activée), mais les domaines univers et document se trouvent dans des comptes de données différents.

### **Action**

Pour exporter une liste de valeurs avec un univers, les domaines univers et document doivent exister dans le même compte de données. Par conséquent, vous devez créer un domaine document dans le même compte de données que votre domaine univers.

### **Cause**

BusinessObjects ne peut pas créer la liste de valeurs dans le domaine document. Le domaine document peut se trouver sur une machine serveur qui est arrêtée ou qui a perdu sa connexion au réseau. Sinon, les tables du domaine document peuvent être endommagées ou l'espace disque peut être insuffisant.

### **Action**

Vérifiez que l'espace disque est suffisant sur la machine hébergeant le domaine document. Supprimez tous les fichiers inutiles et videz la Corbeille.

Sinon, le superviseur doit tester la connexion au domaine document. Si le problème persiste, il peut être nécessaire que le superviseur recrée le référentiel.

## **Impossible d'ouvrir le fichier de liste de valeurs. (UX0053)**

### **Cause**

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle est stockée dans le domaine document. Ce message peut être généré lorsque vous essayez d'ouvrir un univers ayant une liste de valeurs associée. Les tables du domaine document peuvent être endommagées.

### **Action**

Contactez l'administrateur système.

## **Impossible de fermer le fichier de liste de valeurs. (UX0054)**

### **Cause**

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle est stockée dans le domaine document. Ce message peut être généré après ouverture d'un univers ayant une liste de valeurs associée. Bien que le fichier LOV soit toujours ouvert, vous avez perdu la connexion au domaine document.

### **Action**

Si le domaine document est hébergé sur un autre serveur, essayez de vérifier s'il répond en lui envoyant une commande Ping. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

Contactez l'administrateur système car le domaine document est peut-être endommagé.

## **Impossible de supprimer le fichier des listes de valeurs précédent. (UX0055)**

### **Cause**

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle est stockée dans le domaine document. Ce message peut être généré lorsque vous essayez de réexporter un univers vers le référentiel. Etant donné qu'une version précédente de l'univers existe déjà dans le référentiel, vous devez supprimer la version antérieure du fichier LOV avant d'exporter la nouvelle version. Dans ce cas cependant, la version antérieure du fichier LOV ne peut pas être supprimée car le domaine document est inaccessible.

### **Action**

Procédez comme suit :

- Si vous pensez que le domaine document est actuellement verrouillé par un autre utilisateur, relancez la tâche planifiée. Si le problème survient souvent, vérifiez si la base de données de votre référentiel prend en charge le verrouillage au niveau ligne. Si oui, vous pouvez activer manuellement cette fonctionnalité.
- Vérifiez si la machine hébergeant le domaine document répond en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

## **Impossible d'écrire dans le fichier de listes de valeurs. (UX0057)**

### **Cause**

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle est stockée dans le domaine document. Ce message peut être généré lorsque vous essayez d'exporter un univers vers le référentiel. Dans ce cas, vous ne pouvez pas écrire dans le fichier LOV. Les raisons peuvent en être que vous n'avez pas les autorisations nécessaires, que les tables du domaine document sont saturées ou que le système qui héberge le domaine document n'a plus d'espace disque disponible.

### **Action**

Procédez comme suit :

- Si vous n'avez accès qu'en lecture seule au disque hébergeant le domaine document, demandez à l'administrateur Windows de vous accorder un droit d'accès total.
- Demandez à l'administrateur de la base de données d'augmenter l'espace de la table du domaine document.
- Libérez de l'espace disque sur l'ordinateur hébergeant le domaine document : supprimez tous les fichiers inutiles et videz la Corbeille. Essayez d'exporter à nouveau le fichier.



### **Impossible d'extraire les données du fichier des listes de valeurs. (UX0058)**

#### **Cause**

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle est stockée dans le domaine document. Ce message peut être généré lorsque vous essayez d'ouvrir un univers ayant une liste de valeurs associée. Les tables du domaine document peuvent être endommagées.

#### **Action**

Adressez-vous à votre superviseur.

### **Fichier RSS inaccessible. (UX0059)**

#### **Cause**

Un fichier .rss est créé pour chaque base de données que vous utilisez. Ce fichier contient les informations de connexion nécessaires et se trouve dans le dossier de la base de données :

`$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\dataAccess\RDBMS\legacy\ <nom_base_de_données>`

Cette erreur survient si BusinessObjects ne trouve pas le fichier .rss dans le dossier de la base de données et par conséquent, ne peut pas établir de connexion avec la base de données.

#### **Action**

Copiez une sauvegarde du fichier .rss dans le dossier de la base de données. Si vous ne disposez pas d'une sauvegarde, un superviseur doit recréer la connexion dans Supervisor.

## **8.3.5 UX0060 - UX0071**

### **Utilisation d'un SQL erroné. (UX0060)**

#### **Cause**

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle est stockée dans le domaine document. Ce message peut être généré lorsque vous essayez d'accéder à un univers ayant une liste de valeurs associée en utilisant des instructions SQL à la carte que vous saisissez dans l'éditeur SQL. Le SQL utilisé peut ne pas être compatible avec votre base de données d'entreprise.

**Action**

Vérifiez les versions de SQL prises en charge par votre base de données d'entreprise.

**Cause**

BusinessObjects a rencontré une erreur exceptionnelle lors de la tentative d'accès à votre base de données d'entreprise.

**Action**

Contactez le support client de BusinessObjects.

**Mémoire insuffisante. (UX0061)**

**Cause**

Windows ne dispose pas d'une mémoire suffisante pour exécuter les différents systèmes serveur qui ont été configurés.

**Action**

Vérifiez la configuration requise pour le système et assurez-vous qu'il y a une mémoire suffisante pour BusinessObjects. Vous pouvez également fermer les autres applications afin de libérer de la mémoire. Videz la Corbeille et supprimez tous les fichiers inutiles.

**Impossible de lancer la transaction et l'exportation d'<univers>. Problème lié au domaine sécurité. (UX0062)**

**Cause**

Vous essayez d'exporter un univers vers le référentiel, mais le domaine document est inaccessible ou a été endommagé.

**Action**

Si le domaine sécurité est hébergé sur un autre serveur, essayez d'envoyer une commande Ping au serveur pour vérifier s'il répond. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez votre superviseur.

**Impossible de lancer la transaction et l'exportation d'<univers>. Problème lié au domaine document. (UX0063)**

**Cause**

Vous essayez d'exporter un univers vers le référentiel, mais le domaine document est inaccessible ou a été endommagé.

### **Action**

Si le domaine document est hébergé sur un autre serveur, essayez de vérifier s'il répond en lui envoyant une commande Ping. Si le réseau fonctionne normalement, l'administrateur de base de données doit utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 pour Oracle) afin de vérifier s'il y a une réponse de la base de données du référentiel.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez votre superviseur.

## **Impossible d'obtenir des informations sur le <nom> précédent. (UX0064)**

### **Cause**

Ce message peut être généré lorsque vous essayez de réexporter un univers vers le référentiel. Etant donné qu'une version précédente de l'univers existe déjà dans le référentiel, une précédente version de la liste de valeurs (LOV) doit également être disponible dans le domaine document. Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet.

Dans ce cas cependant, la version antérieure de la liste de valeurs est introuvable dans le domaine document. La raison peut être que le fichier LOV a été déplacé, renommé ou supprimé par le superviseur.

### **Action**

Vérifiez que la version antérieure du fichier est toujours disponible dans le domaine document.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez votre superviseur.

## **Impossible de supprimer le <nom> précédent. (UX0065)**

### **Cause**

Ce message peut être généré lorsque vous essayez de réexporter un univers vers le référentiel. Etant donné qu'une version précédente de l'univers existe déjà dans le référentiel, une précédente version de la liste de valeurs (LOV) doit également être disponible dans le domaine document. Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet.

Ce fichier doit être supprimé avant que la nouvelle liste de valeurs puisse être exportée. Dans ce cas cependant, la version antérieure de la liste de valeurs ne peut pas être supprimée du domaine document. La raison peut en être que vous n'avez pas accès en écriture au disque du domaine document.

### **Action**

Si vous n'avez accès qu'en lecture seule au disque hébergeant le domaine document, demandez à l'administrateur Windows de vous accorder un droit d'accès total.

**Impossible de terminer la transaction et l'exportation de <univers>.  
Problème lié au domaine document. (UX0066)**

**Cause**

Vous avez commencé à exporter un univers vers le référentiel, mais l'opération ne peut pas aboutir car le domaine sécurité n'est plus accessible ou a été endommagé.

**Action**

Si le domaine document est hébergé sur un autre serveur, essayez de vérifier s'il répond en lui envoyant une commande Ping. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez votre superviseur.

**Impossible de terminer la transaction et l'exportation de <univers>.  
Problème lié au domaine sécurité. (UX0067)**

**Cause**

Vous avez commencé à exporter un univers vers le référentiel, mais l'opération ne peut pas aboutir car le domaine sécurité n'est plus accessible ou a été endommagé.

**Action**

Si le domaine sécurité est hébergé sur un autre serveur, essayez d'envoyer une commande Ping au serveur pour vérifier s'il répond. Si le réseau fonctionne normalement, l'administrateur de base de données doit utiliser un middleware de base de données (tel que Net8) afin de vérifier s'il y a une réponse de la base de données du référentiel.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez votre superviseur.

**Erreur liée à la base de données au cours de l'exportation du fichier  
de liste de valeurs. (UX0068)**

**Cause**

Ce message peut être généré à la fin du traitement d'une tâche BusObj.exe (par exemple, accès au référentiel pour envoyer un document, effectuer une mise à jour, etc.). Le problème est lié à la façon dont la base de données de votre référentiel a été configurée pour gérer les accès utilisateur.

**Action**

Consultez l'administrateur de la base de données pour vous assurer que la base de données n'est pas saturée ou endommagée.

## **Interruption de l'exportation des listes de valeurs. (UX0069)**

### **Cause**

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle est stockée sous la forme d'une table dans le domaine document. Ce message est généré lorsque vous perdez la connexion au domaine document au cours d'une tentative d'exportation d'un univers.

### **Action**

Vérifiez si le référentiel répond en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne normalement, l'administrateur de base de données doit utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 pour Oracle) afin de vérifier s'il y a une réponse du domaine document du référentiel.

## **L'univers existe déjà dans le domaine. Voulez-vous l'écraser ? (UX0071)**

### **Cause**

L'univers que vous essayez d'exporter a le même nom qu'un autre univers déjà exporté vers le domaine univers.

### **Action**

Si vous mettez à jour un univers existant, vous pouvez alors écraser l'univers se trouvant déjà dans le domaine univers. En revanche, si vous exportez un nouvel univers, renommez cet univers en utilisant un nom unique et essayez de l'exporter à nouveau.



# Erreurs de l'application Enterprise

## 9.1 Erreurs Enterprise Applications - SAP (EAS)

Les messages d'erreur concernant Enterprise Application SAP comprennent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
EAS 10001 - EAS 10010	Erreurs relatives à l'accès à la sécurité
EAS 30001	Autres erreurs

### 9.1.1 EAS 10001 - 10010

**Echec lors de la récupération de la liste d'utilisateurs avec la classe CSecRfcRemoteUsersActGrp dans la méthode CSecSAPR3Binding::GetUsersInternal(). Code d'erreur : %1. Description : %2. (EAS 10001)**

#### **Cause**

Les transports requis n'ont pas été importés dans votre système SAP.

#### **Action**

Importez les transports spécifiques à la version qui correspondent bien à votre système SAP.

**Echec lors de la récupération de la liste de rôles d'utilisateur avec la classe CSecRfcBapiGetUserDetail dans la méthode**

**CSecSAPR3Binding::GetParentsInternal(). Code d'erreur : %1.  
Description : %2. (EAS 10002)**

**Cause**

Les transports requis n'ont pas été importés dans votre système SAP.

**Action**

Importez les transports spécifiques à la version qui correspondent bien à votre système SAP.

**Echec lors de l'extraction de la liste des membres avec la classe  
CSecRfcBapiUserGetlist dans la méthode  
CSecSAPR3Binding::GetChildrenInternal(). Code d'erreur : %1.  
Description : %2. (EAS 10003)**

**Cause**

Les transports requis n'ont pas été importés dans votre système SAP.

**Action**

Importez les transports spécifiques à la version qui correspondent bien à votre système SAP.

**Echec lors de la validation de l'appartenance du rôle avec la classe  
CSecRfcBapiGetUserDetail dans la méthode  
CSecSAPR3Binding::VerifyGroupMembership(). Code d'erreur : %1.  
Description : %2. (EAS 10004)**

**Cause**

Les transports requis n'ont pas été importés dans votre système SAP.

**Action**

Importez les transports spécifiques à la version qui correspondent bien à votre système SAP.

**Echec de la tentative de connexion car l'utilisateur %1 n'appartient  
pas à un des rôles requis -- %2 (EAS 10005)**

**Cause**

Les transports requis n'ont pas été importés dans votre système SAP.



**Action**

Importez les transports spécifiques à la version qui correspondent bien à votre système SAP.

**Aucun système SAP n'a été accepté en tant que partie du nom d'utilisateur et aucun système par défaut n'a été défini. La validation des références de l'utilisateur ne peut pas continuer. (EAS 10006)**

**Cause**

Le système par défaut n'est pas défini pour le plug-in de sécurité secSAPR3 dans la CMC (Central Management Console).

**Action**

Définissez le système par défaut du plug-in de sécurité secSAPR3 dans la CMC.

**Aucune bibliothèque SAC n'a été trouvée pour le système SAP %1, la connexion a échoué. (EAS 10007)**

**Cause**

La bibliothèque SNC ne se trouve pas à l'emplacement spécifié de la CMC (Central Management Console).

**Action**

Assurez-vous que le chemin d'accès à la bibliothèque SNC approprié est défini dans la CMC.

**SNC est nécessaire mais introuvable pour le type de connexion requis, la tentative de connexion a échoué. (EAS 10008)\n**

**Cause**

La bibliothèque SNC est activée pour le plug-in de sécurité secSAPR3 dans la CMC (Central Management Console), mais d'autres paramètres sont erronés.

**Action**

Vérifiez les paramètres du plug-in de sécurité secSAPR3 de la SNC dans la CMC et assurez-vous qu'ils sont corrects.

**Exception détectée lors de la tentative d'obtention du mode SNC à utiliser avec le système %1. (EAS 10009)**

**Cause**

Le paramètre SNC correspondant au plug-in de sécurité secSAPR3 n'est pas correctement configuré dans la CMC (Central Management Console).

**Action**

Reconfigurez le paramètre SNC destiné au plug-in de sécurité secSAPR3 dans la CMC.

**Exception détectée lors de la tentative d'obtention de la valeur SNC Qualité de la protection à utiliser avec le système %1. (EAS 10010)**

**Cause**

Le paramètre SNC correspondant au plug-in de sécurité secSAPR3 n'est pas correctement configuré dans la CMC (Central Management Console).

**Action**

Reconfigurez le paramètre SNC destiné au plug-in de sécurité secSAPR3 dans la CMC.

## **9.1.2 EAS 30001**

**Une erreur s'est produite lors de la synchronisation de la hiérarchie des dossiers pour le rôle : %1 (EAS 30001)**

**Cause**

L'utilisateur ne dispose pas de droits suffisants pour publier des rapports.

**Action**

Dans la CMC (Central Management Console), attribuez les droits appropriés à l'utilisateur chargé de la publication des rapports. Pour en savoir plus sur l'attribution de droits, voir le *Guide d'administration de la plateforme Business Intelligence de SAP BusinessObjects*, disponible à l'adresse : <http://help.sap.com/>.

## Messages d'erreur relatifs au Client Framework de la plateforme de BI (FWC)

Cette section fournit une liste d'erreurs de connexion affichées par le client Java.

Plage de codes d'erreur	Catégorie
FWC 00001 - FWC 00009	Erreurs de connexion du client Java

**(FWC 00001) The embedToken URL parameter is invalid or is being encrypted with a password not matching the logon.embed.secret setting.**

### Cause

La valeur de l'option logon.embed.secret configurée dans BOE.war ne correspond pas au paramètre Embed Secret configuré sur le portail ou embedToken est devenu corrompu.

### Action

Vérifiez si la valeur du paramètre Embed Secret configurée sur le portail correspond à la valeur de l'option logon.embed.secret configurée dans BOE.war.

**(FWC 00002) The required option, {0}, is missing from {1}.**

### Cause

Il manque une valeur à l'option spécifiée.

### Action

Fournissez une valeur pour le nom de l'option indiqué dans le message d'erreur.

**(FWC 00003) The option {0} configured in file {1} has an invalid value.**

### Cause

La valeur de l'option spécifiée n'est pas valide.

**Action**

Fournissez une valeur valide pour le nom de l'option indiqué dans le message d'erreur.

(FWC 00004) <reserved>

**Cause**

<reserved>

**Action**

<reserved>

(FWC 00005) The embedToken URL parameter has expired according to the configuration logon.embed.timeout option in the global.properties file.

**Cause**

Un paramètre embedToken URL expiré est en cours d'utilisation ou la différence existant entre les heures de l'horloge du système sur le serveur du portail et le serveur BOE est supérieure au paramètre logon.embed.timeout configuré.

**Action**

Modifiez les heures de l'horloge du système sur le serveur du portail et le serveur BOE pour les faire correspondre. Autrement, augmentez la valeur du paramètre logon.embed.timeout dans le fichier global.properties pour qu'elle représente l'écart entre les deux serveurs.

(FWC 00006) The portal encountered an internal error while processing the embedToken.

**Cause**

Il s'agit d'une erreur générale que le serveur du portail a rencontrée pendant le traitement de embedToken.

**Action**

Redéployez les portlets BOE. Contactez le support technique SAP en cas d'échec.

**(FWC 00007) The required embedSecret parameter is not configured. It needs to be set to the same value as the logon.embed.secret option configured in BOE.war.**

**Cause**

Le paramètre embedSecret n'est pas configuré dans la configuration de portlet.

**Action**

Définissez le paramètre embedSecret sur la même valeur que l'option logon.embed.secret configurée dans BOE.war.

**(FWC 00008) The portal encountered an internal error while processing the embedToken.**

**Cause**

Il s'agit d'une erreur générale que le serveur du portail a rencontrée pendant le traitement de embedToken.

**Action**

Retéléchargez SAP BusinessObjects Enterprise iViews Portal Archive sur SAP NetWeaver Portal. Contactez le support technique SAP en cas d'échec.

**(FWC 00009) The EmbedSecret property is not configured in the system with alias: {0}.**

**Cause**

La propriété EmbedSecret n'est pas configurée dans le paysage du système associé à cet iView.

**Action**

Définissez la propriété EmbedSecret, dans le paysage du système associé, sur la même valeur que l'option logon.embed.secret configurée dans BOE.war.



## Erreurs de publication (FBE)

Les messages d'erreur de publication comprennent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
FBE 40000 - FBE 49999	Erreurs de publication
FBE 60000 - FBE 69999	Erreurs de publication

### 11.1 FBE 40000 - 49999

La méthode {0} a été appelée avec le paramètre {1} défini à la valeur nulle. Vous devez initialiser ce paramètre. (FBE42001)

#### Cause

Il s'agit d'une erreur interne.

#### Action

Pour obtenir de l'aide, contactez le support client de SAP BusinessObjects.

Le plug-in de post-traitement ayant la classe {0} est introuvable. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE42003)

#### Cause

Un plug-in de post-traitement ne s'est pas chargé correctement.

#### Action

Vérifiez que votre publication est configurée de manière adéquate.

**Impossible de télécharger les fichiers de l'artefact. Le FRS est-il disponible et les autorisations d'accès aux fichiers sont-elles correctement configurées ? (FBE42008)**

**Cause**

Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de publication ne peut donc pas les extraire.

**Action**

Vérifiez que tous les documents statiques existent et disposent de droits de sécurité adéquats. Assurez-vous également que le File Repository Server est en cours d'exécution.

**Le plug-in OnPostProcessPersonalizedDocs de la publication n'est pas défini pour le format de fusion (CeMergedFormat) : {0}. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE 42009)**

**Cause**

La publication n'est pas configurée correctement.

**Action**

Vérifiez la configuration de la publication.

**Une erreur d'E/S s'est produite lors de la fusion des artefacts dans le fichier zip {0}. Les droits d'accès au fichier sont-ils correctement configurés ? (FBE42014)**

**Cause**

Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de publication ne peut donc pas les extraire.

**Action**

Vérifiez que tous les documents statiques existent et disposent de droits de sécurité adéquats. Assurez-vous également que le File Repository Server est en cours d'exécution.



**Une instance de publication avec l'ID {0} est déjà en cours de traitement et ne peut pas être redémarrée tant que l'exécution initiale n'est pas terminée. (FBE42016)**

**Cause**

Cette erreur se produit lorsque plusieurs services de travail de publication tentent de réexécuter le même travail après une erreur et que seul l'un d'entre eux peut exécuter le travail.

**Action**

Aucune action ne doit être entreprise ; le travail de publication s'exécute sur un autre service.

**L'expression de règle de livraison générale est vide. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE42017)**

**Cause**

Le document utilisé pour la configuration de la règle de livraison générale est planifié, mais il ne contient aucune expression permettant de déterminer le moment où le traitement de la publication commencera.

**Action**

Vérifiez les paramètres de la règle de livraison générale.

**Le document de règle de livraison générale identifié par le CUID {0} n'est pas valide. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 42018)**

**Cause**

Un problème s'est produit avec le document utilisé pour la configuration de la règle de livraison générale.

**Action**

Assurez-vous que le document est valide et que le File Repository Server est en cours d'exécution.

**La publication dotée de l'ID {0} comporte un document source inaccessible. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE42033)**

**Cause**

Il est possible qu'un document source associé à la publication ait été supprimé de la publication pendant l'exécution de cette dernière, ou que ses paramètres de sécurité aient changé, entraînant son inaccessibilité.

**Action**

Vérifiez les documents source de la publication.

**Le document ayant l'ID {0} ne peut pas être traité avec cette publication, car il n'utilise pas l'interface IPublicationInfo. (FBE42034)**

**Cause**

Il s'agit d'une erreur interne.

**Action**

Réinstallez la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**Le moteur de rapport Business Objects n'a pas pu gérer le type de rapport spécifié {0}. (FBE42042)**

**Cause**

La publication contient un document source d'un type non pris en charge. Il est possible que l'installation présente un problème.

**Action**

Réinstallez la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**Impossible de trouver le document statique ayant le CUID {0} lors de la distribution. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE42044)**

**Cause**

Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de publication ne peut donc pas les extraire.

**Action**

Vérifiez que tous les documents statiques existent et disposent de droits de sécurité adéquats. Assurez-vous également que le File Repository Server est en cours d'exécution.

**Impossible de trouver l'artefact de publication avec l'ID {0} au cours de la distribution. (FBE42045)**

**Cause**

Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de publication ne peut donc pas les extraire.

**Action**

Vérifiez que tous les documents statiques existent et disposent de droits de sécurité adéquats. Assurez-vous également que le File Repository Server est en cours d'exécution.

**Impossible de trouver le plug-in de destination ayant le ProgID {0}. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE42046)**

**Cause**

Impossible de charger le plug-in de destination. Il est possible qu'un fichier ait été supprimé de l'installation.

**Action**

Réinstallez la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**Impossible de trouver le dernier destinataire traité {0} dans les données renvoyées par le fournisseur de données. Si des modifications ont été apportées à la base de données depuis la dernière exécution, vous devez replanifier la publication. (FBE42048)**

**Cause**

Les données du fournisseur ont changé pendant le traitement de la publication.

**Action**

Replanifiez la publication pour refléter les mises à jour les plus récentes du fournisseur de données.

**Le plug-in de post-distribution ayant la classe {0} n'a pas pu être exécuté. Avez-vous configuré correctement votre plug-in ? (FBE42049)**

**Cause**

La distribution est terminée, mais un problème s'est produit avec un plug-in qui s'est exécuté après la distribution.

**Action**

Corrigez le problème du plug-in de post-traitement.

**Impossible de fusionner les documents MHTML. (FBE42050)**

**Cause**

Un problème est survenu lors de la tentative de création d'un document mHTML.

**Action**

Vérifiez la configuration du format mHTML.

**Impossible de trouver la partie HTML du document MHTML. (FBE42051)**

**Cause**

Un problème est survenu lors de la tentative de création d'un document mHTML.

**Action**

Vérifiez la configuration du format mHTML.

**Impossible de trouver une valeur de profil valide dans l'utilisateur/groupe principal identifié par l'ID {0} pour le profil ayant l'ID {1}. (FBE42052)**

**Cause**

Il est possible de spécifier une valeur de profil pour chaque destinataire ou pour chaque groupe de destinataires. Si aucune valeur de profil n'est spécifiée ou si des options sont mal configurées, il se peut que les destinataires obtiennent une vue non filtrée des données.

**Action**

Indiquez une valeur de profil pour chaque destinataire.

**La planification du document de règle de livraison générale a échoué. (FBE42055)**

**Cause**

Au début de chaque travail de publication, le document utilisé pour la configuration de la règle de livraison générale est planifié pour vérifier si la règle de livraison générale est vraie. Si le travail de planification échoue, la publication échoue aussi.

### **Action**

Consultez le fichier journal des publications pour connaître la raison de l'échec. Assurez-vous que le document utilisé pour la configuration de la règle de livraison générale peut être planifié sans problème indépendamment de la publication.

**Impossible de planifier le document ayant l'ID {0} pour la publication ayant l'ID {1} en raison de droits d'accès insuffisants au document source. (FBE42056)**

### **Cause**

L'utilisateur ne dispose pas des droits nécessaires pour planifier le document source.

### **Action**

Accordez à l'utilisateur le droit de planifier le document source.

**Impossible de trouver une expression de filtre de profil pour le type de document "{0}" pour l'ID utilisateur ou de groupe ID {1} et l'ID de profil {2}. Vérifiez que votre administrateur a défini une expression de filtre pour le type de document "{0}" dans le profil de la CMC. (FBE42057)**

### **Cause**

Le profil ne comprend aucune expression de filtre définie pour le type de document source utilisé pour la publication.

### **Action**

Dans la zone "Profils" de la CMC (Central Management Console), sélectionnez le profil utilisé pour la publication. Saisissez une expression de filtre correspondant au type du document source pour ce profil.

**Impossible de télécharger les documents MHTML. Veuillez contacter l'administrateur pour vérifier le bon fonctionnement du Central Management Server, ainsi que de l'Input File Repository Server et de l'Output File Repository Server. (FBE42058)**

### **Cause**

Le service de publication n'a pas pu télécharger le contenu et l'incorporer à des instances de courrier électronique.

### **Action**

Assurez-vous que le CMS (Central Management Server), l'Input File Repository Server et l'Output File Repository Server fonctionnent correctement.

**Impossible de télécharger les journaux administratifs vers CMS : {0} (FBE42059)**

### **Cause**

Le système n'est pas parvenu à télécharger les fichiers journaux d'administration sur le CMS (Central Management Server). Une tentative de chargement des fichiers journaux intervient toutes les deux minutes pendant l'opération de publication.

### **Action**

Consultez le fichier journal du serveur de traitement adaptatif (Adaptive Processing Server) pour voir s'il contient d'autres entrées.

**Le nom d'un utilisateur Enterprise "{1}" a été spécifié pour le destinataire dynamique "{0}", mais aucun utilisateur Enterprise portant ce nom d'utilisateur n'existe. (FBE42060)**

### **Cause**

Un nom d'utilisateur Enterprise a été spécifié pour un destinataire dynamique, mais il n'existe aucun utilisateur Enterprise du même nom.

### **Action**

Corrigez le nom d'utilisateur dans la source de destinataires dynamiques.

**Plusieurs noms d'utilisateurs Enterprise ont été spécifiés pour le destinataire dynamique doté de l'ID "{0}". Un seul nom d'utilisateur Enterprise doit être spécifié par destinataire dynamique. (FBE42061)**

### **Cause**

La source de destinataires dynamiques contient plusieurs lignes avec le même ID destinataire alors qu'elles indiquent des noms d'utilisateurs Enterprise différents. Il ne peut y avoir qu'un seul nom d'utilisateur Enterprise associé à un ID destinataire.

### **Action**

Corrigez le problème dans la source de destinataires dynamiques.

**Une tâche a été interrompue inopinément au cours du traitement de la publication dotée de l'ID {0}. (FBE42062)**

**Cause**

Une tâche a été interrompue de façon inattendue lors de l'attente de son traitement.

**Action**

Si la publication a échoué, assurez-vous que le serveur s'exécute et faites une nouvelle tentative.

**Impossible de trouver une instance de service pour le processus du document doté de l'ID "{0}", du nom "{1}", et de type "{2}". (FBE42063)**

**Cause**

Aucune instance de service permettant de traiter l'un des documents de la publication n'a pu être trouvée.

**Action**

Contactez l'administrateur pour savoir si le service approprié est déployé.

**Le service ayant l'ID "{0}", Nom "{1}" hébergé sur le serveur avec l'ID "{2}" ne spécifie pas la propriété maxJobs. (FBE42064)**

**Cause**

Aucun conteneur de service n'a pu être trouvé pour un serveur requis par la publication.

**Action**

Si la publication a échoué, assurez-vous que le serveur s'exécute et faites une nouvelle tentative.

**Les hôtes du service sont introuvables pour le service portant l'ID "{0}" et le nom "{1}". (FBE42066)**

**Cause**

Les hôtes d'un service que la publication devait utiliser étaient introuvables.

**Action**

Si la publication a échoué, assurez-vous que le serveur s'exécute et faites une nouvelle tentative.

**La requête du moniteur d'état concernant le statut de la tâche n'a renvoyé aucun résultat pour la tâche portant l'ID "{0}". L'objet a-t-il été supprimé ? (FBE42067)**

**Cause**

L'instance de publication ou un objet enfant est introuvable. Il a peut-être été supprimé.

**Action**

Replanifiez l'instance de publication.

## **11.2 FBE 60000 - 69999**

**Impossible de trouver le service InfoStore. Votre CMS a-t-il été démarré et correctement configuré ? (FBE 60002)**

**Cause**

Impossible d'accéder au service InfoStore du serveur Central Management Server.

**Action**

Vérifiez que la connexion au serveur CMS est établie et qu'il fonctionne bien.

**Une exception SDK a été décelée. Votre CMS a-t-il été démarré et correctement configuré ? (FBE 60003)**

**Cause**

Le kit de développement logiciel de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence a renvoyé une erreur.

**Action**

Vérifiez que la connexion au serveur CMS est établie et qu'il fonctionne bien.

**Impossible de déterminer l'ID de demandeur de publication dans l'instance de publication '{0}' (ID {1}) - impossible de poursuivre**



**le traitement ! Avez-vous configuré correctement votre publication ?  
(FBE 60004)**

**Cause**

Le système n'a pas réussi à déterminer les références de connexion utilisateur avec lesquelles la publication s'exécute.

**Action**

Vérifiez que la publication est configurée correctement et que vous disposez des droits pour l'exécuter.

**Echec de la distribution vers la destination {0}. Destinataire {1},  
périmètre du document {2}. {3} (FBE 60013)**

**Cause**

Le service de publication n'a pas pu livrer la publication à un destinataire.

**Action**

Vérifiez que la destination est configurée correctement sur la publication. Vérifiez que l'adresse électronique du destinataire, les paramètres de serveur SMTP, les paramètres FTP ou les paramètres de disque sont corrects.

**Impossible de trouver des documents distribuables dans le ScopeBatch  
ayant l'ID {0}. Vérifiez la configuration de votre publication et  
assurez-vous que le CMS a été démarré. (FBE 60016)**

**Cause**

Le service de publication n'a pas trouvé de documents de publication à distribuer aux destinataires. Les résultats intermédiaires du traitement de la publication n'ont pas été générés correctement ou la publication elle-même n'est pas configurée correctement.

**Action**

Assurez-vous que la publication est correctement configurée et que le serveur CMS s'exécute.

**Type de destination non pris en charge : {0}. Votre publication  
est-elle correctement configurée ? (FBE 60019)**

**Cause**

Une destination inconnue a été spécifiée pour la publication.

**Action**

Vérifiez la configuration de la publication et corrigez-la si nécessaire.

**Impossible d'exécuter les gestionnaires d'événements de post-distribution dans le ScopeBatch ayant le SI\_ID {0}. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60022)**

**Cause**

Les extensions de publication postérieures à la livraison ne se sont pas exécutées.

**Action**

Vérifiez la configuration de la publication et assurez-vous que les extensions de publication sont correctement configurées.

**Impossible de trouver un document statique ayant l'ID {0} pour le ScopeBatch ayant l'ID {1}, périmètre {2}. (FBE 60025)**

**Cause**

Un document source statique était introuvable pendant le traitement de la publication.

**Action**

Vérifiez la configuration de la publication et assurez-vous que tous les documents référencés se trouvent dans le référentiel CMS.

**Impossible de trouver un document de publication avec l'ID de document source {0}, le format {1} pour le ScopeBatch ayant l'ID {2} et le périmètre {3}. (FBE 60026)**

**Cause**

Un document source était introuvable pendant le traitement de la publication.

**Action**

Vérifiez la configuration de votre publication et assurez-vous que tous les documents référencés figurent dans le référentiel CMS.

**Configuration non valide pour le plug-in : {0}. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60027)**

**Cause**

Une extension de publication spécifiée pour la publication n'est pas correctement configurée.

**Action**

Assurez-vous que les extensions de publication utilisées pour la publication sont correctement configurées.

**Echec de l'exécution du plug-in de post-distribution {0} pour le ScopeBatch {1} [destinataires "{2}" à "{3}"]. (FBE 60029)**

**Cause**

L'extension de publication postérieure à la livraison ne s'est pas exécutée.

**Action**

Vérifiez la configuration de la publication et assurez-vous que les extensions de publication sont correctement configurées.

**Impossible d'accorder les droits de visualisation/d'affichage de l'instance sur l'artefact doté de l'ID {0} pour l'objet ScopeBatch doté de l'ID {1}. Tout est-il correctement configuré ? (FBE 60033)**

**Cause**

Le service de publication n'a pas pu définir les droits des instances de publication.

**Action**

Assurez-vous que l'utilisateur qui exécute la publication dispose des autorisations nécessaires pour définir des droits.

**Impossible de trouver des documents distribuables dans le ScopeBatch ayant l'ID {0} et le périmètre {1}. (FBE 60034)**

**Cause**

Le service de publication n'a pas trouvé de documents à distribuer.

**Action**

Vérifiez que votre publication est correctement configurée.

**Impossible de fournir l'artefact car vous ne disposez pas du droit "S'abonner aux publications" sur le destinataire Enterprise \"{0}\" (id {1}). Contactez l'administrateur de la plateforme BusinessObjects Business Intelligence pour obtenir ce droit. (FBE 60036)**

**Cause**

L'auteur doit disposer du droit "Planifier vers des destinations" sur tous les destinataires Enterprise spécifiés pour la publication de sorte que le système puisse leur livrer les instances de publication.

**Action**

Accordez à l'auteur le droit "Planifier vers des destinations" sur tous les destinataires Enterprise spécifiés pour la publication. Sinon, l'auteur peut supprimer tous les destinataires Enterprise pour lesquels il ne dispose pas de ce droit.

**En attente de la fin du travail de distribution. ID du travail :%1, nom :%2, type :%3 à l'état %4 (FBE 60037)**

**Cause**

Un travail de publication est en train de distribuer des instances.

**Action**

Il ne s'agit pas d'une erreur et aucune action n'est requise.

**Aucune adresse A ou Cc dans les options SMTP. La livraison d'un message électronique sans adresse échouera. L'adresse A ou Cc doit inclure une adresse électronique ou l'espace réservé %SI\_EMAIL\_ADDRESS%. (FBE 60038)**

**Cause**

Aucune adresse électronique n'a été indiquée dans les champs À ou Cc des options de destination de courrier électronique définies pour la publication. L'envoi des messages électroniques ne fonctionnera pas.

**Action**

Ajoutez une adresse électronique ou l'espace réservé%SI\_EMAIL\_ADDRESS% dans le champ À ou Cc lors de la configuration des options de destination de courrier électronique pour la publication.

**Tentative de remplacement d'un espace réservé %SI\_EMAIL\_ADDRESS%, mais l'adresse électronique du destinataire "{0}" est vide ou manquante. (FBE 60039)**

**Cause**

Un espace réservé %SI\_EMAIL\_ADDRESS% a été utilisé dans un champ d'option de destination, mais aucune adresse électronique pour l'un des destinataires n'était disponible.

**Action**

Si le destinataire est un destinataire Enterprise, servez-vous de la CMC (Central Management Console) pour saisir son adresse électronique. Si le destinataire est un destinataire dynamique, dans la section **Destinataires dynamiques**, vérifiez qu'**Adresse électronique** est mis en correspondance avec une colonne de la source de destinataires dynamiques et que cette colonne ne contient pas d'entrées vides.

**Nettoyage de l'ensemble de portée et des artefacts ignoré car l'audit est activé. (FBE 60040)**

**Cause**

Le nettoyage d'instances ne peut pas fonctionner si la fonction d'audit est activée.

**Action**

Désactivez la fonction d'audit ou le nettoyage d'instances pour la publication.

**Impossible de télécharger les documents MHTML. Veuillez contacter l'administrateur pour vérifier le bon fonctionnement du Central Management Server, ainsi que de l'Input File Repository Server et de l'Output File Repository Server. (FBE 60041)**

**Cause**

Le service de publication n'a pas réussi à télécharger le contenu et à l'incorporer à des instances de courrier électronique.

**Action**

Assurez-vous que le CMS (Central Management Server), l'Input File Repository Server et l'Output File Repository Server s'exécutent.

**Expression non valide {0} définie pour le document de règle de livraison générale ayant l'ID {1}. La vérification de la règle de**

**livraison générale ne peut pas continuer. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60100)**

**Cause**

Le document utilisé pour la configuration de la règle de livraison générale contient une expression non valide.

**Action**

Vérifiez la configuration de la publication et saisissez une expression de règle de livraison valide dans le document.

**Le document de règle de livraison générale de publication ayant l'ID {0} n'est pas valide. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60101)**

**Cause**

Le service de publication n'a pas pu trouver le document spécifié pour la configuration de la règle de livraison générale.

**Action**

Assurez-vous que le document spécifié existe dans le CMS (Central Management Server).

**Impossible de planifier le document de règle de livraison générale ayant l'ID {0} : {1} (FBE 60105)**

**Cause**

Le service de publication n'a pas pu planifier le document utilisé pour la configuration de la règle de livraison générale.

**Action**

Assurez-vous que le compte utilisateur de l'auteur dispose des droits nécessaires pour planifier le document.

**Impossible d'interroger le document de règle de livraison générale ayant l'ID {0}. (FBE 60106)**

**Cause**

Le service de publication n'a pas pu extraire le document utilisé pour la configuration de la règle de livraison générale.

**Action**

Assurez-vous que vous disposez de droits de visualisation sur le document.

**En attente de la fin du travail de règle de livraison générale. ID du travail :%1, nom :%2, type :%3 à l'état %4 (FBE 60107)**

**Cause**

Un travail de publication est en train d'évaluer la règle de livraison générale.

**Action**

Il ne s'agit pas d'une erreur et aucune action n'est requise.

**Echec du plug-in de post-traitement. Impossible d'instancier la classe de plug-in {0}. (FBE 60208)**

**Cause**

Un plug-in de post-traitement ne s'est pas chargé correctement.

**Action**

Vérifiez que votre publication est configurée de manière adéquate.

**Le service de publication n'est pas démarré ou a été redémarré pendant l'exécution du travail de publication. (FBE 60211)**

**Cause**

Le service de publication n'a pas démarré ou a redémarré alors que le travail de publication était en cours. Il se peut que le serveur qui héberge le service de publication se soit arrêté ou ait redémarré.

**Action**

Assurez-vous que le serveur qui héberge le service de publication s'exécute. Vérifiez si les journaux du serveur contiennent des erreurs fatales. Essayez de relancer l'instance de publication.

**Les publications WebI prennent uniquement en charge les méthodes d'éclatement de type "une extraction de base de données pour tous les**

**destinataires" et "une extraction de base de données par destinataire". (FBE 60212)**

**Cause**

La publication du document Interactive Analysis a recours à une méthode d'éclatement de rapports qui n'est pas prise en charge.

**Action**

Dans la section **Avancé**, changez de méthode d'éclatement de rapports.

**La publication fait référence à l'objet de profil avec ID {0} qui n'existe plus dans le système. (FBE 60213)**

**Cause**

La publication fait référence à un objet de profil qui n'existe plus dans le système.

**Action**

Modifiez les paramètres de personnalisation correspondant à la publication de sorte qu'ils n'utilisent pas l'objet de profil non valide.

**Impossible de trouver un document statique ayant l'ID {0} pour le ScopeBatch ayant l'ID {1}, périmètre {2}. (FBE 60216)**

**Cause**

Une instance d'un document statique spécifié dans la publication était introuvable pendant le traitement de cette dernière.

**Action**

Réessayez de planifier la publication ou contactez SAP BusinessObjects pour obtenir un support technique.

**Impossible de trouver un document de publication avec l'ID de document source {0}, le format {1} pour le ScopeBatch ayant l'ID {2} et le périmètre {3}. (FBE 60217)**

**Cause**

Une instance d'un document source était introuvable pendant le traitement de la publication.



### **Action**

Faites une nouvelle tentative de publication ou contactez SAP BusinessObjects pour obtenir un support technique.

**L'artefact du plug-in {0} doté de l'ID {1} pour le ScopeBatch ayant l'ID {2} ne précise aucune destination. (FBE 60218)**

### **Cause**

Un artefact de plug-in ne contenant aucune information de destination a été généré pendant le traitement de la publication.

### **Action**

Si vous développez des plug-ins de publication, il se peut que ceci soit dû à des erreurs dans votre plug-in. Sinon, il s'agit d'une erreur de traitement interne. Contactez votre distributeur ou SAP BusinessObjects pour obtenir un support.

**Un artefact {0} doté de l'ID {1} pour le ScopeBatch ayant l'ID {2} ne contient pas suffisamment d'informations à distribuer. (FBE 60219)**

### **Cause**

Un artefact ou un artefact de plug-in contenant des informations insuffisantes pour la distribution a été généré pendant le traitement de la publication.

### **Action**

Si vous développez des plug-ins de publication, il se peut que ceci soit dû à des erreurs dans votre plug-in. Sinon, il s'agit d'une erreur de traitement interne. Contactez votre distributeur ou SAP BusinessObjects pour obtenir un support.

**Erreur d'extraction des objets du document pour le ScopeBatch doté de l'ID {0}. (FBE 60220)**

### **Cause**

Une erreur s'est produite lors de l'extraction de documents pour la distribution pendant le traitement de la publication.

### **Action**

Il s'agit d'une erreur de traitement interne. Contactez votre distributeur ou SAP BusinessObjects pour obtenir un support.

**Un mode d'éclatement non pris en charge a été sélectionné pour cette publication. (FBE 60224)**

**Cause**

Le mode d'éclatement de rapports choisi pour cette publication n'est pas pris en charge.

**Action**

Modifiez le mode d'éclatement de rapports de la publication.

**{0} publications ne prennent pas en charge la méthode d'éclatement "Une extraction de base de données pour tous les destinataires". (FBE 60225)**

**Cause**

Le mode d'éclatement de rapports **Une extraction de base de données pour tous les destinataires** n'est pas pris en charge pour ce type de publication.

**Action**

Choisissez un autre mode d'éclatement de rapports pour la publication.

**{0} publications ne prennent pas en charge la méthode d'éclatement "Une extraction de base de données pour chaque lot de destinataires". (FBE 60226)**

**Cause**

Le mode d'éclatement de rapports **Une extraction de base de données pour chaque lot de destinataires** n'est pas pris en charge pour ce type de publication.

**Action**

Choisissez un autre mode d'éclatement de rapports pour la publication.

**{0} publications ne prennent pas en charge la méthode d'éclatement "Une extraction de base de données par destinataire". (FBE 60227)**

**Cause**

Le mode d'éclatement de rapports **Une extraction de base de données par destinataire** n'est pas pris en charge pour ce type de publication.

**Action**

Choisissez un autre mode d'éclatement de rapports pour la publication.

**{0} publications ne prennent pas en charge la méthode d'éclatement sélectionnée. (FBE 60228)**

**Cause**

Le mode d'éclatement de rapports sélectionné est inconnu ou n'est pas pris en charge pour ce type de publication.

**Action**

Choisissez un autre mode d'éclatement de rapports pour la publication.

**Impossible d'exécuter la redistribution pour les utilisateurs/groupes principaux {0}, car il ne s'agit pas des destinataires initiaux des publications. (FBE 60314)**

**Cause**

D'autres destinataires ont été ajoutés à la publication avant une nouvelle exécution du travail de publication.

**Action**

Planifiez un nouveau travail de publication pour que la distribution aux nouveaux destinataires puisse se produire.

**Impossible d'exécuter la redistribution pour les destinataires dynamiques {0}, car il ne s'agit pas des destinataires initiaux des publications. (FBE 60315)**

**Cause**

D'autres destinataires ont été ajoutés à la publication avant une nouvelle exécution du travail de publication.

**Action**

Planifiez un nouveau travail de publication pour que la distribution aux nouveaux destinataires puisse se produire.

**Impossible de trouver une expression de filtre de profil pour le type de document "{0}" pour l'utilisateur ou le groupe '{1}' (ID : {2}) et**

**le profil '{3}' (ID : {4}). Vérifiez que votre administrateur a défini une expression de filtre pour le type de document "{0}" dans le profil de la CMC. (FBE 60317)**

**Cause**

Le profil ne comprend aucune expression de filtre définie pour le type de document de la publication. Il se peut, par exemple, que l'utilisateur exécute une publication avec des documents Interactive Analysis, mais que le profil ne comprenne aucune expression de filtre Interactive Analysis valide définie.

**Action**

Dans la zone "Profils" de la CMC (Central Management Console), sélectionnez le profil utilisé par la publication, puis saisissez une expression de filtre en vous servant de la syntaxe qui correspond au type du document source.

**L'utilisateur ayant planifié la publication ne dispose pas du droit de visualisation sur l'utilisateur ou le groupe principal destinataire de l'entreprise doté de l'ID {0}. (FBE 60318)**

**Cause**

Pour exécuter une publication, l'auteur doit disposer des droits de visualisation pour tous les destinataires Enterprise spécifiés pour la publication.

**Action**

Accordez à l'auteur le droit de visualisation pour tous les destinataires Enterprise.

**L'utilisateur ayant planifié la publication ne dispose pas du droit de visualisation sur l'utilisateur ou le groupe principal destinataire de l'entreprise exclu doté de l'ID {0}. (FBE 60319)**

**Cause**

Pour exécuter une publication, l'auteur doit disposer des droits de visualisation pour tous les destinataires Enterprise exclus.

**Action**

Accordez à l'auteur le droit de visualisation pour tous les destinataires Enterprise exclus.

**L'utilisateur ayant planifié la publication ne dispose pas du droit de visualisation sur le profil portant l'ID {0}. (FBE 60320)**

**Cause**

Pour exécuter une publication, l'auteur doit disposer des droits de visualisation pour tous les profils utilisés pour la publication.

**Action**

Accordez à l'auteur le droit de visualisation pour tous les profils utilisés pour la publication.

**L'utilisateur ayant planifié la publication ne dispose pas du droit de visualisation sur le groupe doté de l'ID {0} qui est un groupe parent du groupe principal '{1}' (ID {2}). Les valeurs de profil provenant de ce groupe et de ses groupes parents ne seront pas appliquées. (FBE 60321)**

**Cause**

L'auteur ne dispose pas du droit de visualisation pour l'un des groupes auxquels un destinataire de la publication appartient. Les valeurs de profil applicables à ce groupe et à tout groupe parent ne seront pas utilisées.

**Action**

Accordez à l'auteur le droit de visualisation pour tous les groupes auxquels les destinataires de la publication appartiennent. Vous pouvez ignorer cet avertissement si aucune des valeurs de profil ne s'applique aux groupes concernés.

**La limite de {0} destinataires par publication a été atteinte. L'utilisateur {1} avec l'ID {2} n'a pas été traité. (FBE 60322)**

**Cause**

Le nombre maximal de destinataires par publication est atteint. Les destinataires au-delà du nombre maximal autorisé n'ont pas été traités.

**Action**

Réduisez le nombre de destinataires dans la publication, ou obtenez une licence pour en augmenter le nombre.

**Impossible de redistribuer l'instance de publication ayant l'ID {0}, car les artefacts n'ont pas été livrés à l'emplacement par défaut d'Enterprise. (FBE 60323)**

**Cause**

La destination configurée pour la publication n'est pas l'emplacement par défaut d'Enterprise.

**Action**

Définissez la destination de la publication sur "Emplacement par défaut d'Enterprise", puis replanifiez la publication de sorte que son exécution vous permette de redistribuer des instances ultérieurement si nécessaire.

**Impossible de trouver la publication ayant pour SI\_ID {0} et/ou le ScopeBatch ayant pour SI\_ID {1}. Votre publication est-elle correctement configurée et le CMS a-t-il été démarré ? (FBE 60400)**

**Cause**

Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de publication ne peut donc pas les extraire.

**Action**

Vérifiez que tous les documents statiques existent et disposent de droits de sécurité adéquats. Assurez-vous également que le File Repository Server est en cours d'exécution.

**Une exception a été décelée lors du post-traitement. (FBE 60401)**

**Cause**

Une erreur s'est produite lors de la phase de post-traitement.

**Action**

Assurez-vous que le service de publication et le File Repository Server sont en cours d'exécution.

**Impossible d'extraire le gestionnaire d'événements de la publication de post-traitement (le post-traitement sera ignoré). (FBE 60402)**

**Cause**

Il se peut qu'une étape de post-traitement, telle que l'assemblage PDF ou la compression des instances en un fichier ZIP, soit prévue pour certaines publications, mais dans le cas de cette publication, l'étape de post-traitement n'est pas spécifiée ou n'est pas valide.

### **Action**

Il peut s'agir d'une condition normale, qui ne requiert aucune action si aucune étape de post-traitement n'est requise. Dans le cas contraire, vérifiez les propriétés de la publication.

**Aucun périmètre n'a été trouvé dans le ScopeBatch ayant pour SI\_ID {0}. Tout est-il correctement configuré ? (FBE 60404)**

### **Cause**

Le travail de publication ne peut pas extraire certains objets parce qu'ils ont été supprimés ou parce que leurs droits de sécurité ont été modifiés.

### **Action**

Assurez-vous que tous les documents statiques existent et que les utilisateurs disposent des droits nécessaires pour y accéder. Assurez-vous que le File Repository Server est en cours d'exécution.

**Echec du plug-in de post-traitement. La classe de plug-in {0} a renvoyé une exception. (FBE 60405)**

### **Cause**

Une erreur s'est produite lors de l'étape de post-traitement.

### **Action**

Si vous avez installé et utilisé un plug-in de post-traitement personnalisé, corrigez l'exception dans ce plug-in personnalisé. Si vous vous êtes servi d'un plug-in de post-traitement standard, il ne devrait pas provoquer d'exception. Contactez le support client.

**La classe de plug-in de post-traitement {0} a renvoyé un ensemble d'objets info null ou aucun objet info. (FBE 60406)**

### **Cause**

L'étape de post-traitement n'a donné aucun résultat.

### **Action**

Si vous avez installé et utilisé un plug-in de post-traitement personnalisé, corrigez le problème dans ce plug-in personnalisé. Si vous vous êtes servi d'un plug-in de post-traitement standard, il ne devrait pas générer un résultat vide. Contactez le support client.

**Impossible de trouver un plug-in de post-traitement correspondant au nom de classe spécifié : {0}. (FBE 60408)**

**Cause**

Aucun plug-in de post-traitement n'est spécifié dans la publication.

**Action**

Vérifiez que votre publication est configurée de manière adéquate.

**Un artefact généré par un plug-in a été créé, qui n'implémente pas IPublicationInfo. Il est possible que cet artefact ne soit pas correctement distribué : titre = '{0}', type = '{1}' (FBE 60409)**

**Cause**

Il s'agit d'une erreur interne.

**Action**

Réinstallez la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**Une exception a été décelée lors de la validation des artefacts générés par plug-in créés par la classe de plug-in de post-traitement {0}. (FBE 60410)**

**Cause**

Le système n'a pas pu stocker les résultats d'un travail de publication.

**Action**

Assurez-vous que le File Repository Server est en cours d'exécution.

**Une exception a été décelée lors de la création d'un artefact généré par plug-in ayant pour progID {0} pour la classe de plug-in de post-traitement {1}. (FBE 60411)**

**Cause**

Ce message d'erreur peut être dû à une installation corrompue.

**Action**

Réinstallez la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.



Une exception s'est produite lors de la tentative d'extraction des documents d'artefact et statiques de ce contexte : ScopeBatch = {0}, Destination = {1}, Classe de plug-in = {2} (FBE 60412)

**Cause**

Certains objets ont été supprimés ou leurs droits ont été modifiés, et le travail de publication ne peut pas les extraire.

**Action**

Assurez-vous que tous les documents statiques existent et que les utilisateurs disposent de droits appropriés pour y accéder. Assurez-vous que le File Repository Server est en cours d'exécution.

Une exception s'est produite lors de la tentative de tri des documents d'artefact et statiques (selon l'ordre des documents source) de ce contexte : ScopeBatch = {0}, Destination = {1}, Classe de plug-in = {2} (FBE 60413)

**Cause**

La publication n'est pas configurée correctement.

**Action**

Vérifiez que la publication est configurée de manière adéquate.

Une exception est survenue lors de la tentative d'extraction des documents source de la publication. (FBE 60414)

**Cause**

Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de publication ne peut pas les extraire.

**Action**

Assurez-vous que tous les documents statiques existent et que les utilisateurs disposent de droits de sécurité appropriés sur ces documents. Assurez-vous que le File Repository Server est en cours d'exécution.

Le post-traitement ignore le document de niveau de périmètre avec le SI\_ID : {0} qui n'était pas répertorié comme document source dans la

**publication. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60415)**

**Cause**

Il s'agit d'une erreur interne.

**Action**

Contactez le support client de SAP BusinessObjects.

**La planification du travail de document "{2}" (ID : {0}) a échoué : {1} (FBE 60502)**

**Cause**

Le traitement d'un document de la publication n'a pas fonctionné. Les causes possibles de l'erreur sont des paramètres non définis, des connexions de bases de données incorrectement configurées ou l'insuffisance des droits du publicateur sur certains dossiers ou objets.

**Action**

Planifiez le document de manière autonome et vérifiez qu'il fonctionne. Appliquez les mêmes paramètres de configuration au document source à l'intérieur de la publication.

**Il n'existe aucun document planifiable dans la publication. (FBE 60503)**

**Cause**

Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de publication ne peut donc pas les extraire.

**Action**

Vérifiez que tous les documents statiques existent et disposent de droits de sécurité adéquats. Assurez-vous également que le File Repository Server est en cours d'exécution.

**La liste de documents des publications contient une valeur vide. Tout est-il correctement configuré ? (FBE 60504)**

**Cause**

Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de publication ne peut donc pas les extraire.

### **Action**

Vérifiez que tous les documents statiques existent et disposent de droits de sécurité adéquats. Assurez-vous également que le File Repository Server est en cours d'exécution.

**Le document '{0}' n'est pas un document de publication valide et ne pourra pas être publié. (FBE 60505)**

### **Cause**

Un document qui ne fait pas partie d'une publication a été envoyé à un service de publication en vue de son traitement.

### **Action**

Il se peut que l'installation soit corrompue. Réinstallez la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**Impossible d'ajouter des mappages de champs de document dans le document cible. Tout est-il correctement configuré ? (FBE 60506)**

### **Cause**

Les colonnes de la source de destinataires dynamiques n'ont pas été correctement mappées lors de la spécification des paramètres de personnalisation pour les destinataires dynamiques.

### **Action**

Assurez-vous que la source de destinataires dynamiques contient les informations requises pour la personnalisation, que les colonnes de la base de données existent et sont correctement orthographiées, que la couche sémantique peut lire les informations de la source de données et que le rapport affiche les données nécessaires à la personnalisation.

**Le document '{0}' ne possède pas exactement 1 instance contenant des informations d'état (la valeur est égale à 0, est supérieure à 1 ou n'a pas pu être extraite). (FBE 60507)**

### **Cause**

Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de publication ne peut donc pas les extraire.

### **Action**

Vérifiez que tous les documents statiques existent et disposent de droits de sécurité adéquats. Assurez-vous également que le File Repository Server est en cours d'exécution.

**En attente de la fin du travail de planification. ID du travail :%1, nom :%2, type :%3 à l'état %4 (FBE 60509)**

**Cause**

Un travail de publication traite actuellement un rapport.

**Action**

Il ne s'agit pas d'une erreur et aucune action n'est requise.

**Avertissement lors de l'exécution du travail de document "{0}" (id {1}) : {2} (FBE 60510)**

**Cause**

Le travail de document s'est effectué, mais il a donné lieu à un avertissement.

**Action**

Consultez la documentation concernant le message d'avertissement spécifique.

**Erreur lors du traitement du document "{0}" (id {1}) : {2} (FBE 60512)**

**Cause**

Le travail de document a été mené à bien, mais des erreurs se sont produites pendant le traitement.

**Action**

Assurez-vous qu'il est possible de traiter correctement le document source sans la publication.

**Avertissement lors du traitement du document "{0}" (id {1}) : {2} (FBE 60513)**

**Cause**

Le travail de document a été mené à bien, mais des avertissements ont été générés pendant le traitement.

**Action**

Assurez-vous qu'il est possible de traiter correctement le document source sans la publication.

### **Impossible de lancer le traitement des documents en raison de paramètres non valides (FBE 60600)**

#### **Cause**

Certains paramètres essentiels du moteur de traitement de documents sont nuls.

#### **Action**

Contactez le support client de SAP BusinessObjects.

### **Le type de plug-in {0} n'a pas pu être traité pour la publication (FBE 60601)**

#### **Cause**

Le plug-in de bureau ne contient aucune information relative à la publication.

#### **Action**

Assurez-vous que la publication est correctement configurée.

### **{0} exception, message : {1} (FBE 60602)**

#### **Cause**

Des exceptions irréversibles se sont produites. Il se peut que le processeur soit en train d'essayer de s'arrêter ou qu'il ait des difficultés ou bien encore qu'il y ait un problème avec votre installation de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

#### **Action**

Contactez le support client de SAP BusinessObjects.



## Messages d'erreur relatifs à l'interface utilisateur graphique (GUI)

Les messages d'erreur divers comprennent les séries et les catégories suivantes :

- Messages d'erreur relatifs à l'interface utilisateur graphique (GUI)
- Messages d'erreur relatifs à l'interface utilisateur graphique (USU)

### 12.1 Messages d'erreur relatifs à l'interface utilisateur graphique (GUI)

Les messages d'erreur relatifs à l'interface utilisateur graphique comprennent les séries et les catégories suivantes :

Plage	Catégorie
GUI0003 - GUI0006	GUI

#### Le nom du fichier contient des caractères non autorisés. (GUI0003)

##### Cause

Vous avez essayé d'enregistrer un univers avec un nom contenant des caractères non autorisés. Cette restriction peut provenir :

- du jeu de caractères autorisé par la base de données sur laquelle se trouve le référentiel BusinessObjects ;
- des options définies par le superviseur dans le module Supervisor qui limitent les caractères autorisés dans le référentiel.

##### Action

Utilisez un autre nom pour enregistrer votre univers. Si le problème persiste, consultez le superviseur de BusinessObjects pour connaître le jeu de caractères autorisé pour votre univers.

**Fichier introuvable. Vérifiez que le nom de fichier donné est correct. (GUI0005)**

**Cause**

Vous avez essayé d'ouvrir un rapport BusinessObjects en indiquant un nom de fichier qui n'existe pas.

**Action**

Saisissez le nom correct du fichier ou utilisez le bouton Remonter d'un niveau de la boîte de dialogue Ouvrir pour localiser le rapport de votre choix.

**Chemin <nom> introuvable. Vérifiez que le nom de chemin donné est correct. (GUI0006)**

**Cause**

Vous avez essayé d'ouvrir un rapport BusinessObjects en utilisant un nom de chemin incorrect. Le rapport existe mais il ne se trouve pas à l'emplacement spécifié.

**Action**

Dans la boîte de dialogue Ouvrir, utilisez le bouton Remonter d'un niveau pour localiser le rapport.



## Messages de l'outil de conception d'information

Les erreurs liées à l'outil de conception d'information relèvent des catégories et des plages suivantes :

- Messages d'erreur relatifs à l'outil de conception d'information (IDT)
- Messages d'erreur relatifs à la vérification du mappage de l'intégrité (CIM, Check Integrity Mapping)
- Messages d'erreur relatifs à la vérification du mappage de la sécurité (CSM, Check Security Mapping)

### 13.1 Messages d'erreur relatifs à l'outil de conception d'information (IDT, Information Design Tool)

Les messages d'erreur relatifs à l'outil de conception de l'information (IDT) sont répartis en plusieurs catégories, qui sont les suivantes :

Plage	Catégorie
IDT 09501 - IDT 019511	Conversion des univers
IDT 15020 - IDT 15025	Connexions

#### 13.1.1 IDT095... Conversion d'univers

**Le fichier d'univers doit être généré à l'aide d'une version plus récente du produit. Chemin d'accès de l'univers : {0}. (IDT 09501)**

##### Cause

L'univers que vous tentez de convertir a été généré par une version de la suite BusinessObjects antérieure à XI 3.0. Vous ne pouvez pas convertir l'univers avec l'outil de conception d'information.

**Action**

Ouvrez l'univers dans l'outil de conception d'univers (version BI 4), puis ré-enregistrez-le. Redémarrez la conversion dans l'outil Information Designer.

**Impossible d'ouvrir le fichier d'univers. Vérifiez que le fichier n'est pas corrompu. (IDT 09502)**

**Cause**

Il se peut que le fichier de l'univers soit corrompu.

**Action**

Ouvrez l'univers avec l'outil de conception d'univers pour vous assurer de sa validité, puis ré-enregistrez-le.

**La conversion des univers OLAP n'est pas prise en charge. (IDT 09503)**

**Cause**

L'univers est un univers OLAP. Vous ne pouvez pas convertir d'univers OLAP avec l'outil de conception d'information.

**Action**

Recréez l'univers OLAP avec l'outil Information Designer.

**La conversion d'univers de procédures stockées n'est pas prise en charge. (IDT 09504)**

**Cause**

L'univers contient des procédures stockées. Vous ne pouvez pas convertir un univers contenant des procédures stockées avec l'outil de conception d'information.

**Action**

Recréez l'univers avec l'outil Information Designer.

**La conversion d'univers sécurisés à partir d'un fichier n'est pas prise en charge. Utilisez cette option pour convertir à partir d'un référentiel. (IDT 09505)**

**Cause**

La conversion d'univers sécurisés à partir d'un fichier n'est pas prise en charge.

**Action**

Convertissez plutôt les univers à partir d'un référentiel.

**Impossible de convertir l'univers. L'univers doit avoir une connexion affectée dans l'outil de conception d'univers. (IDT 09506)**

**Cause**

Il n'y a aucune connexion à l'univers que vous essayez de convertir.

**Action**

Dans l'outil de conception d'univers, définissez une connexion valide, puis enregistrez l'univers. Redémarrez la conversion.

**La conversion d'univers avec une connexion Data Federator n'est pas prise en charge. (IDT 09507)**

**Cause**

L'univers que vous essayez de convertir est défini sur une source du service de fédération de données. Vous ne pouvez pas convertir l'univers à l'aide de l'outil de conception d'information.

**Action**

Recréez l'univers avec l'outil Information Designer.

**Impossible de lire l'univers de référence %s à partir du référentiel. (IDT 09508)**

**Cause**

Une erreur empêche la lecture de l'univers.

**Action**

Vérifiez que les univers de référence ont été correctement exportés.

**Impossible de lire l'univers à partir du référentiel. (IDT 09509)**

**Cause**

Une erreur empêche la lecture de l'univers.

**Action**

Vérifiez que l'univers a été correctement exporté.

**La conversion d'un univers protégé par mot de passe n'est pas prise en charge. Supprimez le mot de passe dans l'outil de conception d'univers. (IDT 095010)**

**Cause**

La conversion d'un univers protégé par mot de passe n'est pas prise en charge.

**Action**

Supprimez le mot de passe dans l'outil de conception d'univers. Redémarrez la conversion.

**Votre profil utilisateur ne vous permet pas de convertir un univers. (IDT 095011)**

**Cause**

Votre profil utilisateur ne vous permet pas de convertir un univers.

**Action**

Rapprochez-vous de l'administrateur système pour les droits de référentiel nécessaires.

### **13.1.2 IDT 15... Connexions**

**Impossible d'enregistrer la connexion {0}. (IDT 15020)**

**Cause**

La connexion ne peut pas être enregistrée.

**Action**

Vérifiez que la connexion existe déjà dans le référentiel. Si c'est le cas, supprimez-la avant l'enregistrement.

**Impossible de mettre à jour la connexion {0}. (IDT 15021)**

**Cause**

La connexion ne peut pas être mise à jour.

**Action**

Vérifiez que la connexion à mettre à jour existe dans le référentiel.

**Requête de référentiel non valide. Vérifiez si la connexion existe toujours dans le référentiel. (IDT 15022)**

**Cause**

Il est impossible de trouver la connexion dans le référentiel.

**Action**

Vérifiez si la connexion existe toujours dans le référentiel.

**Le type de serveur {0} est inconnu. (IDT 15023)**

**Cause**

Le type de serveur n'est pas connu.

**Action**

Le type de serveur actuellement utilisé n'est pas pris en charge.

**Connexion impossible au Repository Server {0}. Contactez votre administrateur. (IDT 15024)**

**Cause**

Il est impossible de se connecter au référentiel.

**Action**

Contactez votre administrateur pour avoir accès au référentiel.

**Impossible d'extraire la connexion du référentiel. Vérifiez si la connexion existe dans le référentiel et si vous disposez des droits nécessaires. (IDT 15025)**

**Cause**

La connexion ne peut pas être extraite du référentiel.

**Action**

Vérifiez si la connexion existe dans le référentiel et si vous avez les droits nécessaires pour la récupérer.

## 13.2 Messages d'erreur relatifs à la vérification du mappage de l'intégrité (CIM, Check Integrity Mapping)

Les messages d'erreur relatifs au contrôle d'intégrité (CIM) sont les suivants :

Plage	Catégorie
CIM 01100 à CIM 01117	Tables et colonnes
CIM 01120 à CIM 01123	Variables
CIM 01140 à CIM 01145	Colonnes d'entrée
CIM 01200 à CIM 01200	Connexions
CIM 01300 à CIM 01305	Jointures
CIM 01400 à CIM 01429	Expressions des objets
CIM 01500 à CIM 01514	Contextes
CIM 01601 à CIM 01620	Paramètres et listes de valeurs
CIM 01700 à CIM 01705	Définitions de requête
CIM 01800 à CIM 01800	Dépendances des ressources

### 13.2.1 CIM 01100... Tables et colonnes

**Il manque une clé primaire dans la table {0}. (CIM 01100)**

#### Cause

Il manque une clé primaire dans la table.

#### Action

Mettez la table à jour à l'aide de la détection automatique de clés.

**La table {0} n'est pas liée à une autre table. (CIM 01101)**

**Cause**

La table n'est liée à aucune autre table.

**Action**

Dans la fondation de données, insérez une jointure entre la table et une autre table ou supprimez la table si elle n'est pas requise.

**La table {0} référencée dans la fondation de données {1} n'existe pas dans la base de données. (CIM 01102)**

**Cause**

La table n'existe pas dans la source de données.

**Action**

Ajoutez la table à la source de données ou vérifiez que son nom n'a pas changé.

**Une nouvelle colonne {0} a été détectée dans la table {1} de la base de données. (CIM 01103)**

**Cause**

Une nouvelle colonne a été détectée dans une table de la source de données.

**Action**

Ouvrez la fondation de données dans l'éditeur et exécutez une action Actualiser la structure.

**La colonne {0} de la table {1} n'existe pas dans la table de la base de données. (CIM 01104)**

**Cause**

La table de la source de données ne correspond pas à la table de la fondation de données.

**Action**

Ouvrez la fondation de données dans l'éditeur et exécutez une actualisation de structure.

**La colonne {0} de la table {1} possède un type de données indéterminé. (CIM 01105)**

**Cause**

Le type de données de la colonne est indéterminé.

**Action**

Ouvrez la fondation de données dans l'éditeur et exécutez une actualisation de structure.

**La colonne {0} référencée dans la table {1} ne possède pas le même type de données que celui de la table de la base de données. (CIM 01106)**

**Cause**

Le type de données d'une colonne dans la source de données est différent du type de données dans la fondation de données.

**Action**

Ouvrez la fondation de données dans l'éditeur et exécutez une actualisation de structure.

**La colonne calculée {0} référencée dans la table {1} contient un SQL non valide. (CIM 01107)**

**Cause**

L'expression SQL n'a pas analysé correctement la colonne calculée.

**Action**

Dans la fondation de données, modifiez et validez l'expression pour la colonne calculée.

**L'expression SQL de la table dérivée {0} de la fondation de données {1} est vide. (CIM 01110)**

**Cause**

La table dérivée contient une expression SQL vide.

**Action**

Dans la fondation de données, modifiez et validez la table dérivée.



**L'expression SQL de la table dérivée {0} de la fondation de données {1} n'est pas valide. (CIM 01111)**

**Cause**

L'expression SQL de la table dérivée n'est pas valide.

**Action**

Dans la fondation de données, modifiez et validez la table dérivée.

**La table d'alias {0} dans la fondation de données {1} ne fait référence à aucune table. (CIM 01113)**

**Cause**

La table d'alias ne fait référence à aucune table.

**Action**

Dans la fondation de données, réinsérez la table d'alias à partir d'une table existante.

**La table {0} référencée par la table d'alias {1} n'existe pas dans la fondation de données {2}. (CIM 01114)**

**Cause**

La table référencée par la table d'alias n'existe plus dans la fondation de données.

**Action**

Dans la fondation de données, supprimez la table d'alias. Vous pouvez ensuite ré-insérer la table d'alias à partir d'une table existante.

**L'expression de la colonne calculée {0} de la table {1} est vide. (CIM 01116)**

**Cause**

L'expression de la colonne calculée est vide.

**Action**

Dans la fondation de données, modifiez et validez l'expression pour la colonne calculée.

**Le type de données de la colonne calculée {0} de la table {1} est différent du type de données détecté. (CIM 01116)**

**Cause**

Le type des données de colonne calculées n'est pas correct.

**Action**

Dans la fondation de données, mettez à jour le type de données pour la colonne calculée.

**L'expression SQL de la colonne calculée {0} de la table {1} n'est pas valide. (CIM 01117)**

**Cause**

L'expression de la colonne calculée n'est pas valide et n'a pas été correctement analysée.

**Action**

Dans la fondation de données, modifiez et validez l'expression pour la colonne calculée.

## **13.2.2 CIM 01120... Variables**

**La variable {0} référencée dans la table {1} n'existe pas dans la source de données. (CIM01121)**

**Cause**

La variable n'existe pas dans la source de données.

**Action**

Ouvrez la fondation de données dans l'éditeur et exécutez une actualisation de structure.

**Une nouvelle variable {0} de la table {1} a été détectée dans la source de données. (CIM01122)**

**Cause**

Une nouvelle variable a été détectée dans une table de la source de données.

#### **Action**

Ouvrez la fondation de données dans l'éditeur et exécutez une actualisation de structure.

**La variable {0} de la table {1} ne contient pas les mêmes propriétés que la variable de la source de données. (CIM01123)**

#### **Cause**

Les propriétés de variable de la fondation de données sont différentes de celles de la source de données.

#### **Action**

Ouvrez la fondation de données dans l'éditeur et exécutez une actualisation de structure.

### **13.2.3 CIM 01140... Colonnes d'entrée**

**La colonne d'entrée "{0}" est obligatoire, mais aucune valeur ne lui a été affectée. (CIM01143)**

#### **Cause**

La colonne d'entrée est obligatoire, mais aucune valeur n'a été affectée.

#### **Action**

Dans la fondation de données, modifiez la colonne d'entrée et indiquez une valeur ou un paramètre.

**La colonne d'entrée "{0}" fait référence au paramètre "{1}" qui invite à la saisie d'un type de données non compatible avec la colonne d'entrée. (CIM01144)**

#### **Cause**

La colonne d'entrée et le paramètre qui lui est associé ont des types de données incompatibles.

#### **Action**

Dans la fondation de données, modifiez le paramètre et changez de type de données, ou modifiez la colonne d'entrée et fournissez un autre paramètre qui ait un type de données compatible.

**La colonne d'entrée "{0}" fait référence au paramètre "{1}" qui invite à la saisie de plusieurs valeurs. (CIM01145)**

**Cause**

Le paramètre associé à cette colonne d'entrée permet les valeurs multiples. Seules les invites pour valeur unique sont prises en charge.

**Action**

Dans la fondation de données, modifiez le paramètre pour autoriser les valeurs uniques, ou modifiez la colonne d'entrée et fournissez un autre paramètre qui n'autorise que les valeurs uniques.

### **13.2.4 CIM 01200... Connexions**

**La connexion {0} n'est pas valide : {1}. (CIM 01200)**

**Cause**

Impossible d'accéder à la source de données référencées dans la connexion.

**Action**

Vérifiez la validité de la connexion référencée dans la fondation de données. Actualisez les paramètres, si nécessaire.

### **13.2.5 CIM 01300... Jointures**

**La jointure {0} dans la fondation de données {1} ne contient pas de liens de table valides. (CIM 01300)**

**Cause**

La définition de la jointure n'est pas valide.

**Action**

Dans la fondation de données, modifiez la jointure et vérifiez la validité de toutes les tables et colonnes référencées.

**La table {0} impliquée dans la jointure est introuvable dans la fondation de données {1}. (CIM 01301)**

**Cause**

La définition de la jointure n'est pas valide.

**Action**

Dans la fondation de données, modifiez la jointure et vérifiez la validité de toutes les tables et colonnes référencées.

**La colonne {0} impliquée dans la jointure est introuvable dans la fondation de données {1}. (CIM 01302)**

**Cause**

La définition de la jointure n'est pas valide.

**Action**

Dans la fondation de données, modifiez la jointure et vérifiez la validité de toutes les tables et colonnes référencées.

**La cardinalité de la jointure {0} dans la fondation de données {1} est indéterminée. (CIM 01304)**

**Cause**

La cardinalité de la jointure est indéterminée.

**Action**

Dans la fondation de données, modifiez la jointure et détectez la cardinalité ou définissez-la manuellement.

**La cardinalité de la jointure {0} dans la fondation de données {1} est différente de la cardinalité détectée. (CIM 01305)**

**Cause**

La cardinalité de la jointure et la cardinalité détectée sont différentes.

**Action**

Dans la fondation de données, modifiez la jointure et détectez la cardinalité.

## **13.2.6 CIM 01400... Expressions des objets**

**L'objet de gestion "{0}" ne figure pas dans un univers. (CIM 01400)**

**Cause**

L'objet de gestion n'appartient à aucun univers.

**Action**

Affectez l'objet de gestion à un univers.

**L'objet sur lequel l'objet de gestion "{0}" est basé n'est pas valide. (CIM 01401)**

**Cause**

L'objet de gestion se base sur un objet source manquant ou non valide.

**Action**

Dans la couche de gestion, modifiez l'objet, puis vérifiez l'expression SQL ou MDX.

**Impossible d'exécuter l'expression pour l'objet de gestion "{0}". Vérifiez les propriétés de l'objet. (CIM 01403)**

**Cause**

L'objet de gestion se base sur un objet source manquant ou non valide.

**Action**

Dans la couche de gestion, modifiez l'objet, puis vérifiez l'expression SQL ou MDX.

**L'objet de gestion '{0}' renvoie un type de données incorrect. (CIM 01404)**

**Cause**

L'objet de gestion contient un type de données non valide.

**Action**

Dans la couche de gestion, modifiez l'objet, puis vérifiez l'expression SQL ou MDX.

**L'objet de gestion '{0}' n'est pas valide. (CIM 01405)**

**Cause**

L'objet de gestion n'a pas de nom ou son nom n'est pas valide.

**Action**

Dans la couche de gestion, modifiez le nom de l'objet de gestion.

**La valeur de l'ordre de résolution doit être un nombre (CIM 01406)**

**Cause**

L'indicateur présente une valeur d'ordre de résolution non valide.

**Action**

Dans la couche de gestion, modifiez l'indicateur, puis entrez une valeur numérique pour l'ordre de résolution.

**La fonction d'agrégat ne peut pas être vide. (CIM 01407)**

**Cause**

La fonction d'agrégat est vide.

**Action**

Dans la couche de gestion, modifiez l'expression pour l'indicateur et ajoutez une fonction d'agrégation.

**Le nom de cet indicateur est déjà utilisé dans la couche de gestion.  
(CIM 01408)**

**Cause**

Le nom est déjà utilisé par un indicateur calculé défini dans la couche de gestion.

**Action**

Dans la couche de gestion, modifiez l'indicateur et renommez-le.

**L'expression MDX ne fait pas référence à la dimension [MEASURES]. (CIM 01409)**

**Cause**

L'expression MDX de l'indicateur ne fait pas référence à la dimension [MEASURES].

**Action**

Dans la couche de gestion, modifiez l'indicateur et validez l'expression MDX.

**Aucune hiérarchie spécifiée. (CIM 01410)**

**Cause**

Aucune hiérarchie n'est définie pour le membre calculé.

**Action**

Dans la couche de gestion, modifiez le membre calculé et affectez une hiérarchie.

**Ce nom est déjà utilisé par un membre calculé dans la même hiérarchie.  
(CIM 01411)**

**Cause**

Le nom du membre calculé est déjà utilisé par un autre membre calculé au sein de la même hiérarchie.

**Action**

Dans la couche de gestion, modifiez le membre calculé et renommez-le.



**L'expression MDX ne fait pas référence à la hiérarchie affectée au membre calculé. (CIM 01412)**

**Cause**

Hiérarchie manquante dans l'expression MDX du membre calculé.

**Action**

Dans la couche de gestion, modifiez le membre calculé et affectez une hiérarchie.

**Aucune hiérarchie spécifiée pour l'ensemble nommé. (CIM 01413)**

**Cause**

Hiérarchie manquante dans l'expression MDX de l'ensemble nommé.

**Action**

Dans la couche de gestion, modifiez l'ensemble nommé et affectez une hiérarchie.

**Le nom est déjà utilisé par un autre ensemble nommé (CIM 01414)**

**Cause**

Le nom est déjà utilisé par un ensemble nommé défini dans la couche de gestion.

**Action**

Dans la couche de gestion, modifiez l'ensemble nommé et renommez-le.

**L'expression MDX contient l'opérateur "crossjoin". L'ensemble nommé peut avoir un comportement inattendu au moment de la requête. (CIM 01415)**

**Cause**

L'expression MDX de l'ensemble nommé contient l'opérateur crossjoin.

**Action**

Dans la couche de gestion, modifiez l'ensemble nommé et validez l'expression MDX.

**L'expression MDX ne fait pas référence à la hiérarchie attribuée à l'ensemble nommé. (CIM 01416)**

**Cause**

Hiérarchie manquante dans la définition de l'ensemble nommé.

**Action**

Dans la couche de gestion, modifiez l'ensemble nommé et affectez une hiérarchie.

**La valeur de la langue doit être un nombre. (CIM 01417)**

**Cause**

La valeur du langage de l'indicateur ou du membre calculé n'est pas valide.

**Action**

Dans la couche de gestion, modifiez l'expression MDX de l'indicateur ou du membre calculé, puis saisissez une valeur numérique pour le langage.

**La dimension {0} ne référence pas une hiérarchie OLAP valide. (CIM 01418)**

**Cause**

La dimension ne référence pas une hiérarchie OLAP.

**Action**

Dans la couche de gestion, modifiez la dimension, puis saisissez un nom unique de hiérarchie valide.

**La dimension associée '{0}' doit faire référence à une hiérarchie OLAP valide. (CIM 01419)**

**Cause**

La dimension associée ne fait pas référence à une hiérarchie OLAP valide.

**Action**

Dans la couche de gestion, modifiez la dimension, puis saisissez un nom unique de hiérarchie valide.

**Le nom est déjà utilisé par un indicateur prédéfini sur le serveur OLAP (recherchez la chaîne [Measures].[{0}] dans le catalogue OLAP). (CIM 01420)**

**Cause**

Le nom de l'indicateur est déjà utilisé par un indicateur défini dans la source de données OLAP.

**Action**

Recherchez la chaîne [indicateurs].[{0}] dans le catalogue OLAP. Dans la couche de gestion, modifiez l'indicateur et renommez-le.

**Ce nom est déjà utilisé par un ensemble nommé prédéfini sur le serveur OLAP (CIM 01421).**

**Cause**

Le nom de l'ensemble nommé est déjà utilisé par un ensemble nommé défini dans la source de données OLAP.

**Action**

Dans la couche de gestion, modifiez l'ensemble nommé et renommez-le.

**L'expression associée à l'objet de gestion "{0}" est vide. (CIM 01422)**

**Cause**

L'expression SQL ou MDX pour l'objet est vide.

**Action**

Dans la couche de gestion, modifiez l'objet, puis entrez une expression SQL ou MDX valide.

**Expression non valide. L'analyse de l'expression associée à l'objet de gestion "{0}" a échoué : {1} (CIM 01423)**

**Cause**

L'expression SQL ou MDX pour l'objet de gestion n'est pas valide.

**Action**

Dans la couche de gestion, modifiez l'objet, puis entrez une expression SQL ou MDX valide.

**Echec de la connexion au serveur OLAP. Impossible de vérifier le nom de l'objet. (CIM 01424)**

**Cause**

L'application ne peut pas se connecter à la source de données OLAP pour vérifier que le nom d'indicateur ou le nom de l'ensemble nommé n'est pas déjà utilisé.

**Action**

Vérifiez le bon fonctionnement de la connexion.

**Le nom de l'objet de gestion ne peut pas être vide. (Chemin d'accès parent : {0}). (CIM 01425)**

**Cause**

Le nom de l'objet de gestion est vide.

**Action**

Dans la couche de gestion, modifiez l'objet de gestion et saisissez un nom.

**L'objet de gestion possède un nom dupliqué. (Chemin d'accès parent : {0}). (CIM 04126)**

**Cause**

Deux objets de la couche de gestion portent le même nom.

**Action**

Dans la couche de gestion, modifiez l'un des objets et renommez-le.

**Impossible d'analyser l'expression. L'analyseur ne reconnaît pas l'objet "{0}". (CIM 04127)**

**Cause**

L'expression contient un type d'objet non pris en charge.

**Action**

Dans la couche de gestion, modifiez l'objet et modifiez puis validez l'expression.

**Aucune fonction d'agrégation n'est définie dans l'expression SQL pour l'indicateur "{0}". (CIM 01428)**

**Cause**

Aucune fonction d'agrégation n'est définie sur l'indicateur.

**Action**

Dans la couche de gestion, modifiez l'objet et définissez une fonction d'agrégation dans l'instruction SELECT.

**Le nom de l'objet de gestion ne peut pas commencer par un espace. (CIM 01429)**

**Cause**

Le nom de l'objet de gestion se termine par un espace.

**Action**

Dans la couche de gestion, modifiez l'objet et supprimez tous les espaces à la fin du nom.

## **13.2.7 CIM 01500... Contextes**

**Le contexte "{0}" dans la fondation de données "{1}" n'est pas valide. (CIM 01501)**

**Cause**

Des boucles dans le chemin de jointures ont été détectées lors de la vérification du contexte.

**Action**

Dans la fondation de données, résolvez les boucles à l'aide de l'outil de visualisation des boucles dans le volet Alias et contextes.

**Le contexte "{0}" de la fondation de données "{1}" contient une jointure d'exclusion qui génère un produit cartésien. (CIM 01502)**

**Cause**

Une jointure exclue dans le contexte génère un produit cartésien.

**Action**

Dans la fondation de données, modifiez le contexte et vérifiez les jointures exclues.

**Le contexte vérifié "{0}" dans la fondation de données "{1}" n'est pas complet. (CIM 01503)**

**Cause**

Le contexte n'est pas valide.

**Action**

Dans la fondation de données, modifiez et validez le contexte.

**La boucle "{0}" dans la fondation de données "{1}" est insuffisamment résolue par des contextes. (CIM 01511)**

**Cause**

Une boucle de la fondation de données n'a pas encore été résolue par les contextes.

**Action**

Dans l'éditeur de fondation de données, ouvrez le volet Alias et contextes et utilisez les icônes dans le volet Boucles pour visualiser les boucles dans la fondation de données. Ajoutez ou validez les contextes pour résoudre la boucle non résolue.

**La boucle "{0}" dans la fondation de données "{1}" est insuffisamment résolue par des contextes non valides. (CIM 01512)**

**Cause**

Une boucle de la fondation de données n'a pas encore été résolue en raison de contextes non valides.

**Action**

Dans l'éditeur de fondation de données, ouvrez le volet Alias et contextes et utilisez les icônes dans le volet Boucles pour visualiser les boucles dans la fondation de données. Validez les contextes pour résoudre la boucle non résolue.

**La boucle "{0}" dans la fondation de données "{1}" contient des contextes non valides. (CIM 01513)**

**Cause**

Une boucle de la fondation de données contient des contextes non valides.

**Action**

Dans l'éditeur de fondation de données, ouvrez le volet Alias et contextes et utilisez les icônes dans le volet Boucles pour visualiser les boucles dans la fondation de données. Validez les contextes utilisés pour résoudre la boucle.

**La boucle "{0}" dans la fondation de données "{1}" n'est résolue par aucun contexte. (CIM 01514)**

**Cause**

Une boucle de la fondation de données n'a encore été résolue par aucun contexte.

**Action**

Dans l'éditeur de fondation de données, ouvrez le volet Alias et contextes et utilisez les icônes dans le volet Boucles pour visualiser les boucles dans la fondation de données. Ajoutez des contextes pour résoudre la boucle non résolue.

### **13.2.8 CIM 01600... Paramètres et listes de valeurs**

**La liste de valeurs "{0}" doit comporter au moins une colonne dans la table de données. (CIM 01601)**

**Cause**

La liste de valeurs ne référence pas de colonnes dans la table.

**Action**

Modifiez la liste de valeurs (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion) et vérifiez qu'au moins une colonne est référencée.

### **Définir l'option Filtrer avant utilisation sur Faux pour la liste de valeurs "{0}". (CIM 01602)**

#### **Cause**

L'option "Forcer les utilisateurs à filtrer les valeurs avant usage" n'est pas valide pour la liste de valeurs.

#### **Action**

Dans la couche de gestion, modifiez la liste de valeurs et désactivez l'option "Forcer les utilisateurs à filtrer les valeurs avant usage".

### **Définir l'option Actualisation automatique sur Vrai pour la liste de valeurs "{0}". (CIM 01603)**

#### **Cause**

L'option "Actualisation automatique" dans la base de données est mal définie.

#### **Action**

Modifiez la liste de valeurs (dans la couche de gestion ou dans la fondation de données), puis sélectionnez l'option "Actualisation automatique".

### **Définir l'option Autoriser les utilisateurs à rechercher des valeurs dans la base de données sur Faux pour la liste de valeurs "{0}". (CIM 01604)**

#### **Cause**

L'option "Autoriser les utilisateurs à rechercher des valeurs dans la base de données" est mal définie.

#### **Action**

Dans la couche de gestion, modifiez la liste de valeurs et désactivez l'option "Autoriser les utilisateurs à rechercher des valeurs dans la base de données".

### **Désactiver l'option Expiration du délai de la requête pour la liste de valeurs "{0}". (CIM 01605)**

#### **Cause**

L'option "Délai d'expiration de l'exécution de la requête" n'est pas valide pour la liste de valeurs.



**Action**

Modifiez la liste de valeurs (dans la couche de gestion ou dans la fondation de données), puis décochez l'option "Délai d'expiration de l'exécution de la requête".

**Désactiver l'option Lignes maximale pour la liste de valeurs "{0}".  
(CIM 01606)**

**Cause**

L'option "Nombre de lignes max." n'est pas valide pour la liste de valeurs.

**Action**

Modifiez la liste de valeurs (dans la couche de gestion ou dans la fondation de données), puis décochez l'option "Nombre de lignes max.".

**Erreur dans le script SQL. (CIM 01607)**

**Cause**

L'expression SQL de la liste de valeurs contenait une erreur.

**Action**

Modifiez la liste de valeurs (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis saisissez et validez une expression SQL.

**Aucune connexion disponible pour la liste de valeurs n'a été trouvée.  
(CIM 01608)**

**Cause**

La connexion référencée par la liste de valeurs n'est pas disponible.

**Action**

Vérifiez la disponibilité de la connexion référencée par la fondation de données ou la couche de gestion.

**Aucune structure de données disponible pour la liste de valeurs n'a  
été trouvée. (CIM 01609)**

**Cause**

La structure de données référencées par la liste de valeurs n'a pas été trouvée.

### **Action**

Modifiez la liste de valeurs (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis vérifiez la validité de la source de données référencée.

**Définir l'option Autoriser les utilisateurs à rechercher des valeurs dans la base de données sur Faux pour la liste de valeurs "{0}". (CIM 01610)**

### **Cause**

L'option "Autoriser les utilisateurs à rechercher des valeurs dans la base de données" est mal définie.

### **Action**

Dans la couche de gestion, modifiez la liste de valeurs et désactivez l'option "Autoriser les utilisateurs à rechercher des valeurs dans la base de données".

**Le nom du paramètre est vide. (CIM 01611)**

### **Cause**

Le paramètre n'a pas de nom.

### **Action**

Vérifiez les paramètres dans la fondation de données et dans la couche de gestion pour vous assurer qu'ils ont des noms.

**Le type de données du paramètre {0} est vide, inconnu ou différent du type de données de la colonne Liste de valeurs. (CIM 01612)**

### **Cause**

Le type de données du paramètre est mal défini.

### **Action**

Modifiez le paramètre (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis définissez le type de données pour qu'il corresponde au type de source de données.

**L'invite "{0}" doit comporter une question (CIM 01613)**

### **Cause**

Le paramètre n'a pas de texte d'invite associé.

#### **Action**

Modifiez le paramètre (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis saisissez un texte d'invite.

**Si l'option "Invite de prise en compte des indices" est sélectionnée, l'option "Sélectionner à partir de la liste uniquement" doit également être sélectionnée. (CIM 01614)**

#### **Cause**

L'option "Sélectionnez à partir de la liste uniquement" n'est pas sélectionnée pour la liste de valeurs.

#### **Action**

Modifiez le paramètre (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis sélectionnez l'option "Sélectionnez à partir de la liste" uniquement pour la liste de valeurs associée.

**Les valeurs par défaut de l'invite sont vides. (CIM 01615)**

#### **Cause**

Le paramètre n'a pas de valeur par défaut définie.

#### **Action**

Modifiez le paramètre (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis saisissez les valeurs par défaut de l'invite.

**La colonne sélectionnée dans la liste de valeurs associée au paramètre "{0}" n'est pas valide. (CIM 01616)**

#### **Cause**

La colonne sélectionnée dans la liste de valeurs associée n'est pas valide.

#### **Action**

Modifiez le paramètre (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis sélectionnez une autre colonne pour la liste de valeurs associée.

**La liste de valeurs contient des références circulaires. (CIM 01617)**

#### **Cause**

La liste de valeurs contient des références circulaires.

#### **Action**

Modifiez la liste de valeurs (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis validez l'expression.

**L'analyse de l'instruction SQL génère des erreurs. Vérifiez la validité de l'instruction SQL. (CIM 01618)**

#### **Cause**

La liste de valeurs contient un SQL non valide qui ne peut pas être analysé.

#### **Action**

Modifiez la liste de valeurs (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis validez l'expression.

**L'exécution de l'instruction SQL renvoie des erreurs. Vérifiez la validité de l'instruction SQL. (CIM 01619)**

#### **Cause**

La liste de valeurs contient un SQL non valide qui ne peut pas être exécuté sur la base de données.

#### **Action**

Modifiez la liste de valeurs (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis validez l'expression.

**La fonction @Execute n'est pas prise en charge dans l'expression SQL pour une liste de valeurs. (CIM 01620)**

#### **Cause**

L'expression de la liste de valeurs contient la fonction @Execute. La fonction @Execute n'est pas prise en charge pour les listes de valeurs.

#### **Action**

Modifiez la liste de valeurs (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis supprimez la fonction @Execute de l'expression.

### **13.2.9 CIM 01700... Définitions de requête**

**La définition de requête de "{0}" est vide. (CIM 01700)**

**Cause**

La requête n'a pas de définition.

**Action**

Modifiez la requête, puis vérifiez la validité.

**La définition de requête de "{0}" ne peut pas être analysée. (CIM 01701)**

**Cause**

La définition de la requête ne peut pas être analysée.

**Action**

Modifiez la requête et validez l'expression de la requête.

**La requête "{0}" ne possède aucune expression de requête. (CIM 01702)**

**Cause**

La requête n'a pas de définition.

**Action**

Modifiez la requête, puis vérifiez la validité.

**La requête "{0}" fait référence à un objet manquant ({1}) dans l'univers. (CIM 01703)**

**Cause**

La requête référence un objet qui ne se trouve plus dans l'univers.

**Action**

Modifiez la requête pour référencer un objet différent ou actualisez l'univers pour obtenir l'objet manquant.

**La requête "{0}" ne contient pas d'objets de résultat. (CIM 01704)**

**Cause**

La requête ne contient aucun objet de résultat.

**Action**

Modifiez la requête et vérifiez si les objets sont renvoyés.

**La requête "{0}" contient des requêtes combinées avec un nombre d'objets de résultat incohérent. (CIM 01705)**

**Cause**

La requête contient des requêtes combinées avec un nombre d'objets de résultat incohérent.

**Action**

Modifiez la requête et validez l'expression de la requête combinée.

### **13.2.10 CIM 01800... Dépendances des ressources**

**La ressource "{0}" est introuvable. (CIM 01800)**

**Cause**

La ressource référence une autre ressource non trouvée.

**Action**

Vérifiez la validité de la ressource. Recherchez des ressources qui ont été déplacées, supprimées ou renommées.

## **13.3 Messages d'erreur relatifs à la vérification du mappage de la sécurité (CSM, Check Security Mapping)**

Les messages d'erreur relatifs à la vérification du mappage de la sécurité (CSM) sont répartis en plusieurs catégories, qui sont les suivantes :

Erreurs CSM	Catégorie
CSM 00001 à CSM 00017	Erreurs du profil de sécurité des données : restrictions de ligne et de table, mappage de tables et remplacements de connexion.
CSM 00100 à CSM 00118	Intégrité du profil de sécurité de gestion : création d'une requête, affichage des données et filtres.

### 13.3.1 CSM 00001... Profils de sécurité des données

Le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une fondation de données non valide. Vérifiez que la fondation de données existe ou contient au moins une table. (CSM 00001)

#### Cause

La fondation de données référencée n'est pas valide.

#### Action

Vérifiez la validité de la fondation de données. La fondation de données doit contenir au moins une table. Exécutez une vérification de l'intégrité sur la fondation de données.

Une restriction de ligne du le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table restreinte non définie dans la fondation de données. Corrigez la définition de la restriction de ligne. (CSM 00002)

#### Cause

La table définie dans la restriction de ligne ne se trouve pas dans la fondation de données.

#### Action

Modifiez la restriction de ligne du profil de sécurité des données, puis modifiez la table référencée.

Une restriction de ligne du profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table restreinte non définie. Définissez une nouvelle table restreinte. (CSM 00003)

**Cause**

La table restreinte définie dans la restriction de ligne est vide.

**Action**

Modifiez la restriction de ligne du profil de sécurité des données, puis modifiez la table référencée.

Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table d'origine "{1}" non définie dans la fondation de données. Vérifiez la définition de la table d'origine. (CSM 00004)

**Cause**

La table d'origine définie dans le remplacement de la table n'est pas valide ne se trouve pas dans la fondation de données.

**Action**

Modifiez le remplacement de table du profil de sécurité des données, puis corrigez la référence vers la table d'origine.

Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table de remplacement non définie. Définissez une nouvelle table de remplacement valide pour la table d'origine "{1}". (CSM 00005)

**Cause**

La table définie dans le remplacement de table ne se trouve pas dans la fondation de données ou dans la source de données.

**Action**

Modifiez le remplacement de table du profil de sécurité des données, puis corrigez la référence vers la table de remplacement.

Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table de remplacement "{1}" qui désigne un alias.



**Les tables d'alias ne sont pas prises en charge en tant que tables de remplacement. (CSM 00006)**

**Cause**

La table définie en tant que remplacement est une table d'alias dans la fondation de données. Les tables d'alias ne peuvent pas être utilisées en tant que tables de remplacement.

**Action**

Modifiez le remplacement de table du profil de sécurité des données, puis définissez une table standard dans la fondation de données ou une table de base de données comme table de remplacement.

**Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table de remplacement "{1}" qui désigne une table dérivée. Les tables dérivées ne sont pas prises en charge en tant que tables de remplacement. (CSM 00007)**

**Cause**

La table définie en tant que remplacement est une table dérivée dans la fondation de données. Les tables dérivées ne peuvent pas être utilisées en tant que tables de remplacement.

**Action**

Modifiez le remplacement de table du profil de sécurité des données, puis définissez une table standard dans la fondation de données ou une table de base de données comme table de remplacement.

**Le mappage de connexion dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une connexion d'origine non définie en tant que source de données dans la fondation de données. Vérifiez la définition de la connexion d'origine. (CSM 00008)**

**Cause**

La connexion référencée dans le remplacement de la connexion n'est pas définie en tant que connexion dans la fondation de données.

**Action**

Vérifiez les connexions définies dans la fondation de données, puis modifiez le remplacement de la connexion du profil de sécurité des données et remplacez la connexion initiale par une connexion définie dans la fondation de données.

**Le mappage de connexion dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une connexion d'origine non définie. Redéfinissez la connexion d'origine. (CSM 00009)**

**Cause**

La connexion initiale référencée dans le remplacement de la connexion n'est pas valide.

**Action**

Modifiez le remplacement de connexion du profil de sécurité des données, puis remplacez la connexion initiale par une connexion valide.

**Le mappage de connexion dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une connexion de remplacement non définie. Définissez une nouvelle connexion de remplacement valide pour la connexion d'origine "{1}". (CSM 00010)**

**Cause**

La connexion de remplacement n'est pas valide.

**Action**

Modifiez le remplacement de connexion du profil de sécurité des données, puis remplacez la connexion de remplacement par une connexion valide.

**La clause WHERE SQL associée à une restriction de ligne dans le profil de sécurité des données "{0}" est incomplète. Saisissez une instruction SQL valide pour la restriction de ligne. (CSM 00011)**

**Cause**

L'expression SQL pour la restriction de ligne n'est pas valide.

**Action**

Modifiez la restriction de ligne du profil de sécurité des données, puis vérifiez la validité de l'expression WHERE.

**La clause WHERE SQL associée à une condition de restriction de ligne dans le profil de sécurité des données "{0}" n'est pas valide. Saisissez une instruction SQL valide. (CSM 00012)**

**Cause**

L'expression SQL pour la restriction de ligne n'est pas valide.

**Action**

Modifiez la restriction de ligne du profil de sécurité des données, puis vérifiez la validité de l'expression WHERE.

**Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table de remplacement "{1}" non définie dans la fondation de données. (CSM 00015)**

**Cause**

La table de remplacement définie dans le mappage de table ne se trouve pas dans la fondation de données.

**Action**

Modifiez la table de remplacement du profil de sécurité des données pour qu'elle référence une table de fondation de données valides.

**Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table d'origine "{1}" non définie dans la base de données. (CSM 00016)**

**Cause**

La table d'origine définie dans le mappage de table ne se trouve pas dans la base de données.

**Action**

Modifiez la table d'origine du profil de sécurité des données pour qu'elle référence une table valide dans la base de données.

**Le mappage de table dans le profil de sécurité des données "{0}" contient une table de remplacement "{1}" non définie dans la base de données. (CSM 00017)**

**Cause**

La table de remplacement définie dans le mappage de table ne se trouve pas dans la base de données.

**Action**

Modifiez la table de remplacement du profil de sécurité des données pour qu'elle référence une table valide dans la base de données.

### **13.3.2 CSM 00100... Profils de sécurité de gestion**

**Le profil de sécurité de gestion "{0}" contient une référence d'univers non valide. Redéfinissez le profil de sécurité de gestion "{0}" sur un nouvel univers. (CSM 00101)**

**Cause**

L'univers n'est pas valide.

**Action**

Vérifiez la validité de l'univers référencé par le profil de sécurité de gestion.

**Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à un objet refusé qui a été supprimé de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité de gestion, puis supprimez l'objet du panneau Créer une requête. (CSM 00102)**

**Cause**

L'objet de gestion refusé dans les paramètres Créer une requête est absent de l'univers.

**Action**

Modifiez les paramètres Créer une requête du profil de sécurité de gestion, puis supprimez ou modifiez l'objet refusé.

Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à un objet autorisé qui a été supprimé de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité de gestion et supprimez l'objet du panneau Afficher les données. (CSM 00103)

**Cause**

L'objet de gestion accordé dans les paramètres Afficher les données est absent de l'univers.

**Action**

Modifiez les paramètres Afficher les données du profil de sécurité de gestion, puis supprimez ou modifiez l'objet accordé.

Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à une vue refusée qui a été supprimée de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité de gestion et supprimez la vue du panneau Créer une requête. (CSM 00104)

**Cause**

La vue de la couche de gestion refusée dans les paramètres Créer une requête est absente de l'univers.

**Action**

Modifiez les paramètres Créer une requête du profil de sécurité de gestion, puis supprimez ou modifiez la vue refusée.

Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à une vue autorisée qui a été supprimée de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité de gestion et supprimez la vue du panneau Créer une requête. (CSM 00105)

**Cause**

La vue de la couche de gestion accordée dans les paramètres Créer une requête est absente de l'univers.

**Action**

Modifiez les paramètres Créer une requête du profil de sécurité de gestion, puis supprimez ou modifiez la vue accordée.

Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à un objet refusé qui a été supprimé de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité de gestion et supprimez l'objet des paramètres Afficher les données. (CSM 00106)

**Cause**

L'objet de gestion refusé dans les paramètres Afficher les données est absent de l'univers.

**Action**

Modifiez les paramètres Afficher les données du profil de sécurité de gestion, puis supprimez ou modifiez l'objet refusé.

Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à un objet autorisé qui a été supprimé de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité de gestion et supprimez l'objet du panneau Afficher les données. (CSM 00107)

**Cause**

L'objet de gestion accordé dans les paramètres Afficher les données est absent de l'univers.

**Action**

Modifiez les paramètres Afficher les données du profil de sécurité de gestion, puis supprimez ou modifiez l'objet accordé.

Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à un filtre qui a été supprimé de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité de gestion et supprimez le filtre du panneau Filtres. (CSM 00108)

**Cause**

Le filtre défini dans le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion est absent de l'univers.

**Action**

Modifiez le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion et modifiez le filtre référencé.

Le profil de sécurité de gestion "{0}" contient un filtre "{1}" dont la définition de requête n'est pas valide. Dans le profil de sécurité

de gestion, redéfinissez le filtre à l'aide d'une définition de requête correcte. (CSM 00109)

**Cause**

Le filtre défini dans le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion n'est pas valide.

**Action**

Modifiez le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion et validez la définition du filtre.

Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à un ensemble nommé qui a été supprimé de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité de gestion et supprimez l'ensemble nommé du panneau Filtres. (CSM 00110)

**Cause**

L'ensemble nommé défini dans le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion est absent de l'univers.

**Action**

Modifiez le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion et référencez un ensemble nommé valide.

Le profil de sécurité de gestion "{0}" contient un ensemble nommé "{1}" qui ne possède aucune affectation de hiérarchie. Dans le profil de sécurité de gestion, redéfinissez un ensemble nommé avec la hiérarchie correcte. (CSM 00111)

**Cause**

Aucune hiérarchie n'est définie pour l'ensemble nommé du paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion.

**Action**

Modifiez le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion et validez la définition de l'ensemble nommé.

Le profil de sécurité de gestion "{0}" contient un ensemble nommé "{1}" dont la hiérarchie a été supprimée de l'univers "{2}". Dans le

**profil de sécurité de gestion, redéfinissez un ensemble nommé avec une hiérarchie correcte. (CSM 00112)**

**Cause**

L'ensemble nommé défini dans le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion est défini sur une hiérarchie manquante.

**Action**

Modifiez le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion et validez la définition de l'ensemble nommé.

**Le mappage de connexion dans le profil de sécurité de gestion "{0}" n'est pas valide. La connexion d'origine "{1}" n'est pas stockée dans le référentiel ou la vue prévue pour cette connexion est refusée. (CSM 00113)**

**Cause**

Connexion d'origine inexistante dans le référentiel.

**Action**

Vérifiez que la connexion d'origine du mappage de connexion se trouve dans le référentiel et que vous disposez des droits nécessaires pour l'afficher.

**Le mappage de connexion dans le profil de sécurité de gestion "{0}" n'est pas valide. La connexion de remplacement "{1}" n'est pas stockée dans le référentiel ou la vue prévue pour cette connexion est refusée. (CSM 00114)**

**Cause**

Connexion de remplacement inexistant dans le référentiel.

**Action**

Vérifiez que la connexion de remplacement du mappage de connexion se trouve dans le référentiel et que vous disposez des droits nécessaires pour l'afficher.



**Le mappage de connexion dans le profil de sécurité de gestion "{0}" contient une connexion d'origine non définie. Redéfinissez la connexion d'origine. (CSM 00115)**

**Cause**

La connexion d'origine n'a pas été définie dans le mappage de connexion.

**Action**

Modifiez le paramètre de connexion du profil de sécurité de gestion et définissez une connexion d'origine valide.

**Le mappage de connexion dans le profil de sécurité de gestion "{0}" contient une connexion de remplacement non définie. Définissez une nouvelle connexion de remplacement valide pour la connexion d'origine "{1}". (CSM 00116)**

**Cause**

La connexion de remplacement n'a pas été définie dans le mappage de connexion.

**Action**

Modifiez le paramètre de connexion du profil de sécurité de gestion et définissez une connexion de remplacement valide.

**Le cube n'existe pas ou n'a pas été spécifié dans la connexion de remplacement "{1}". (CSM 00117)**

**Cause**

Aucun cube n'est spécifié pour la connexion de remplacement.

**Action**

Modifiez la connexion utilisée comme connexion de remplacement et spécifiez un cube ou modifiez le paramètre de connexion du profil de sécurité de gestion et définissez une connexion de remplacement spécifiant un cube dans la connexion.

**Le fournisseur "{4}" de la connexion de remplacement "{2}" est différent du fournisseur "{3}" de la connexion d'origine "{1}". (CSM 00118)**

**Cause**

L'InfoProvider défini dans la connexion de remplacement est différent de l'InfoProvider de la connexion d'origine.

**Action**

Modifiez les connexions de sorte que le même InfoProvider soit défini dans les connexions d'origine et de remplacement.

## Messages d'erreur relatifs aux Services de moteur d'informations (IES)

Les messages d'erreur relatifs aux Services de moteur d'informations incluent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
IES 00001 - IES 01031	Erreurs d'exécution de requête
IES 01501 - IES 01513	Erreurs d'exécution de diagramme
IES 10001 - IES 10903	Erreurs d'exécution de requête (spécifiques à Web Intelligence)

### 14.1 IES 00001 - IES 01031 Erreurs d'exécution de requête

**La génération du script de requêtes a échoué. Adressez-vous à votre administrateur. {0} (IES 00013)**

#### **Cause**

Des erreurs se sont produites lors de la génération du SQL de la requête.

#### **Action**

Demandez au concepteur de l'univers de vérifier le SQL.

### **Certains objets ne sont plus disponibles dans l'univers. (IES 00001)**

#### **Cause**

Un ou plusieurs objets d'un univers ne sont plus disponibles pour un document.

#### **Action**

Supprimez les objets manquants de la requête en comparant les objets indiqués dans la requête et les objets disponibles.

### **Vous ne disposez pas des droits suffisants pour actualiser la requête. Certains objets ne sont pas disponibles sur votre profil utilisateur. Contactez votre administrateur pour demander les droits nécessaires. (IES 00002)**

#### **Cause**

Vous ne disposez pas des droits utilisateur corrects pour accéder aux données d'un ou plusieurs objets d'une requête. Comme vous n'êtes pas autorisé à accéder aux données de ces objets, vous ne pouvez pas actualiser le rapport.

#### **Action**

Demandez à votre administrateur de modifier votre profil utilisateur de sorte qu'il soit possible d'accéder à ces objets.

### **Certains filtres prédéfinis ne sont plus disponibles dans l'univers. (IES 00003)**

#### **Cause**

Comparez les objets d'univers disponibles aux objets de requête. Peut-être les objets ne sont-ils plus disponibles ou ne disposez-vous pas des droits.

#### **Action**

Comparez les objets d'univers et les objets de requête. Si vous ne disposez pas des droits nécessaires, contactez le concepteur de l'univers ou votre administrateur.

### **Certaines tables de base de données ne sont plus disponibles dans l'univers. (IES 00004)**

#### **Cause**

Une ou plusieurs tables de base de données référencées par des objets de l'univers ne sont plus disponibles. Les tables peuvent avoir été renommées ou supprimées de la base de données.

#### **Action**

Demandez au concepteur de l'univers d'actualiser ce dernier afin de supprimer les tables qui n'existent pas ou de mettre à jour les noms des tables.

### **Définition d'invite incorrecte. (IES 00005)**

#### **Cause**

La syntaxe d'une invite n'est pas valide ou cette invite fait référence à un objet qui n'existe plus dans l'univers.

#### **Action**

Demandez au concepteur de l'univers de vérifier l'invite.

### **Définition de la navigation agrégée incorrecte. (IES 00006)**

#### **Cause**

Certains objets de la requête utilisent la navigation agrégée, et la syntaxe de cette dernière dans l'univers n'est pas valide.

#### **Action**

Demandez au concepteur de l'univers de vérifier la syntaxe de la navigation agrégée.

### **Un filtre contient une valeur incorrecte. Vous ne pouvez pas exécuter cette requête. (IES 00007)**

#### **Cause**

Un filtre contient un opérande incorrect. Il peut s'agir, par exemple, d'un filtre avec une constante vide ou d'un filtre qui attend une valeur numérique et qui est défini à l'aide d'une valeur alphanumérique.

#### **Action**

Corrigez le filtre.

**Impossible d'exécuter la requête car elle contient des objets qui référencent des tables incompatibles. (IES 00008)**

**Cause**

La requête contient des objets qui renvoient des ensembles de données qui ne peuvent être ni combinés ni synchronisés, peut-être parce que l'univers n'autorise pas le fait qu'il y ait plusieurs instructions SQL pour chaque contexte ou indicateur.

**Action**

Demandez au concepteur de l'univers de faire ce qui suit :

- Permettre plusieurs instructions SQL pour chaque contexte et indicateur.
- Créer un nouveau contexte qui comprend les objets incompatibles.

**Impossible d'exécuter la requête, car un filtre avancé contient un objet incompatible. Essayez de simplifier l'ensemble des filtres, puis réexécutez la requête. (IES 00009)**

**Cause**

Un filtre avancé utilise des objets incompatibles.

**Action**

Modifiez le filtre avancé de sorte qu'il n'utilise que des objets compatibles.

**L'univers ne permet pas d'utiliser une expression complexe dans une instruction GROUP BY. Vous ne pouvez pas exécuter cette requête. (IES 00010)**

**Cause**

Une requête contient une clause GROUP BY qui utilise des formules ou des alias. L'univers n'autorise pas ces expressions dans les clauses GROUP BY. Le comportement est déterminé par le paramètre

```
<Parameter Name="GROUPBY_EXCLUDE_COMPLEX">Y</Parameter>
```

dans le fichier PRM pour le SGBDR cible.

**Action**

- Modifier la requête pour que les objets utilisant des formules ou des alias ne se trouvent pas dans la requête.
- Si votre SGBDR prend en charge les expressions GROUP BY complexes, demandez au concepteur de l'univers de modifier la valeur du paramètre GROUPBY\_EXCLUDE\_COMPLEX et de la définir sur N.

**L'expression {0} contient plusieurs attributs. Cette syntaxe n'est pas prise en charge dans cette version. (IES 00011)**

**Cause**

Un ou plusieurs objets de la requête utilisent une virgule ( , ) au lieu d'un opérateur de concaténation dans leur définition. Cette syntaxe n'est plus prise en charge.

**Action**

Demandez au concepteur de l'univers d'effectuer l'une des actions suivantes :

- Redéfinir les objets qui se servent de la virgule pour concaténer les données de deux objets à l'aide de l'opérateur de concaténation standard pour le SGBDR.
- Ajoutez la ligne suivante au fichier PRM pour le SGBDR cible :

```
<Parameter Name = "REPLACE_COMMA_BY_SEPARATOR"=Y>
```

Cela permet à la virgule d'être acceptée comme syntaxe pour la concaténation dans les définitions d'objet.

- Définissez la valeur de REPLACE\_COMMA\_BY\_CONCAT sur Oui dans l'univers.

**Vous ne pouvez pas exécuter cette requête car elle aboutit à un produit cartésien. (IES 00012)**

**Cause**

La requête va générer un produit cartésien. Un produit cartésien renvoie toutes les combinaisons de lignes possibles des tables référencées par les objets de la requête, et il est rarement correct.

**Action**

Demandez au concepteur de l'univers d'effectuer l'une des actions suivantes :

- Empêcher la génération de produits cartésiens en modifiant le schéma des tables de l'univers de façon à inclure des restrictions et des jointures appropriées.
- Autoriser l'univers à renvoyer des produits cartésiens s'ils sont acceptables.

**La résolution de navigation agrégée a échoué. (IES 00014)**

**Cause**

Les objets de requête excluent tous les choix SQL possibles pour une fonction de navigation agrégée.

**Action**

Demandez au concepteur de l'univers de supprimer l'incompatibilité entre les objets.

**Plusieurs filtres de requête contiennent une invite avec le même texte, mais les invites utilisent un type d'opérande ou un opérateur de nombre de valeurs différent. (IES 00015)**

**Cause**

La requête comporte plusieurs invites affichant le même message. Les invites contenant le même message sont généralement combinées, mais cette combinaison n'est pas possible si certaines d'entre elles demandent de saisir une valeur et d'autres plusieurs.

**Action**

Modifiez les invites de telle sorte qu'elles exigent toutes soit la saisie d'une valeur, soit la saisie de plusieurs valeurs.

**La requête contient une fonction @Script() non prise en charge. (IES 00016)**

**Cause**

L'instruction SQL générée par la requête pour ce document contient une fonction @script() qui n'est pas prise en charge.

**Action**

Demandez au concepteur de l'univers de supprimer cette fonction @script().

**Les objets suivants ne peuvent pas être utilisés comme objets de résultat : {0}. Adressez-vous à votre administrateur. (IES 00017)**

**Cause**

La requête contient des objets qui ne peuvent pas être utilisés comme objets de résultat dans les requêtes.

**Action**

Supprimez ces objets ou demandez au concepteur de l'univers d'autoriser leur inclusion dans les requêtes comme objets de résultat.



**Les objets suivants ne peuvent pas être utilisés comme filtres de la requête : {0}. Contactez votre administrateur. (IES 00018)**

**Cause**

La requête contient des objets utilisés comme filtres de requête qui ne sont pas valides en tant que tels.

**Action**

Supprimez ces objets ou demandez au concepteur de l'univers d'autoriser leur utilisation comme filtres de requête.

**Un objet filtre de requête contient trop de valeurs pour que l'objet puisse être utilisé dans un filtre de requête. (IES 00019)**

**Cause**

Un filtre de requête contient un nombre trop important de valeurs.

**Action**

Sélectionnez moins de valeurs.

**La seule instruction SQL autorisée est SELECT. {0} (IES 00020)**

**Cause**

Le SQL généré par la requête n'est pas valide.

**Action**

Demandez au concepteur de l'univers de vérifier le SQL.

**La requête combinée ne peut pas être exécutée car l'une des requêtes contient des objets incompatibles. (IES 00021)**

**Cause**

Une requête à l'intérieur d'une requête combinée contient des objets incompatibles.

**Action**

Supprimez les objets incompatibles.

**La requête ne référence aucune table lors de la génération de la clause WHERE. (IES 00022)**

**Cause**

La clause WHERE du SQL généré ne fait référence à aucune table.

**Action**

Modifiez la requête pour l'associer à une table.

**Filtre de sous-requête non valide. Les données ne peuvent pas être extraites (nulles) ou aucun objet de résultat n'est défini. (IES 00023)**

**Cause**

La requête contient une sous-requête non valide. Soit il est impossible d'extraire les données, soit aucun objet de résultat n'est défini.

**Action**

Modifiez la sous-requête.

**Le filtre de sous-requête comporte des types d'objets incompatibles. (IES 00024)**

**Cause**

La sous-requête contient des types d'objet incompatibles.

**Action**

Supprimez les types d'objet incompatibles.

**Requête trop complexe pour appliquer une fonction d'échantillonnage. Lorsque la fonction est appliquée, aucun SQL n'est généré et la requête échoue. Essayez de simplifier votre requête (par exemple, utilisez une requête combinée ou une requête avec les opérateurs JOIN ou SYNCHRO). (IES 00025)**

**Cause**

La requête est trop complexe pour appliquer une fonction d'échantillonnage.

**Action**

Essayez de simplifier la requête.

**Impossible de régénérer le SQL pour des invites facultatives, les invites obligatoires suivantes ont été ignorées : {0}. (IES 00026)**

**Cause**

Le SQL relatif aux invites facultatives n'a pas pu être régénéré.

**Action**

Contactez le concepteur de l'univers.

**Lorsque des invites facultatives sont supprimées de la requête, de nouvelles invites sont créées. La requête est alors trop complexe pour pouvoir être prise en charge. (IES 00027)**

**Cause**

La requête ne peut pas être traitée en raison des invites facultatives.

**Action**

Supprimez les invites facultatives de la requête.

**Aucune valeur n'a été spécifiée pour le paramètre Jour de référence. (IES 00028)**

**Cause**

Aucune valeur n'a été spécifiée pour le paramètre Jour de référence.

**Action**

Spécifiez une valeur pour le jour de référence.

**Cet univers est déjà ouvert en écriture par un autre utilisateur. (IES 00029)**

**Cause**

L'ouverture de l'univers n'a pas été possible parce qu'un autre utilisateur disposant du droit d'écriture l'a déjà ouvert.

**Action**

Adressez-vous à votre administrateur.

**Les requêtes qui ne contiennent pas d'indicateur ne sont pas autorisées à s'exécuter sur cet univers. (IES 00030)**

**Cause**

La requête ne contient pas d'indicateur et ne peut donc être utilisée avec l'univers.

**Action**

Vérifiez si la définition de requête est correcte et ajoutez, au besoin, l'indicateur approprié.

**Univers introuvable. L'univers a été supprimé du référentiel ou vous ne disposez pas des droits suffisants pour afficher l'univers dans le référentiel (IES 00501)**

**Cause**

L'univers est introuvable.

**Action**

Adressez-vous à votre administrateur ou à votre concepteur d'univers pour déterminer pourquoi l'univers n'est pas disponible.

**Les droits d'utilisateur appropriés sont introuvables. Contactez votre administrateur. (IES 00502)**

**Cause**

Vous ne pouvez pas réaliser cette action car vos droits d'utilisateur sont introuvables.

**Action**

Assurez-vous que vous avez utilisé les références de connexion correctes. Vérifiez auprès de l'administrateur de la CMC si les droits d'utilisateur n'ont pas été supprimés.

**Vous n'êtes pas autorisé à accéder à l'univers {0}. Contactez votre administrateur pour demander les droits appropriés. (IES 00503)**

**Cause**

Vos droits d'utilisateur n'autorisent pas cette action.

**Action**

Demandez à l'administrateur de la CMC de vérifier si vos autorisations sont correctement définies.

**Vous ne disposez pas des droits appropriés pour accéder aux données de cet univers. Contactez votre administrateur pour demander les droits appropriés. (IES 00504)**

**Cause**

Vos droits d'utilisateur actuels ne vous autorisent pas à accéder aux données.

**Action**

Demandez à l'administrateur de la CMC de vérifier si vos autorisations sont correctement définies.

**Vous n'êtes pas autorisé à accéder aux données de cette connexion d'univers. Contactez votre administrateur pour demander les droits appropriés. (IES 00505)**

**Cause**

Vos droits d'utilisateur actuels ne vous autorisent pas à accéder à la connexion.

**Action**

Demandez à l'administrateur de la CMC de vérifier si vos autorisations sont correctement définies.

**Impossible de télécharger l'univers {0} à partir du référentiel {1}. Vérifiez que le système dispose de suffisamment de mémoire disponible puis réessayez. (IES 00506)**

**Cause**

Il est impossible de télécharger l'univers.

**Action**

Contactez votre administrateur pour signaler le problème.

**Vous n'êtes pas autorisé à accéder aux données de cet univers de référence. Contactez votre administrateur pour demander les droits appropriés. (IES 00507)**

**Cause**

Vos droits d'utilisateur actuels ne vous autorisent pas à accéder aux données.

**Action**

Demandez à l'administrateur de la CMC de vérifier si vos autorisations sont correctement définies.

**La connexion unique n'est pas prise en charge sur les plateformes UNIX. (IES 00508)**

**Cause**

La connexion unique n'est pas prise en charge.

**Action**

**Connexion de données d'univers introuvable. La connexion a été supprimée ou vous ne disposez pas des droits nécessaires pour l'utiliser. (IES 00509)**

**Cause**

La connexion a été perdue.

**Action**

Contactez votre administrateur pour signaler le problème.

**Impossible de générer le SQL de cette requête car l'un de ses objets est basé sur une table dérivée (nom\_table) qui contient une boucle dans sa définition. (IES 00510)**

**Cause**

Lorsqu'une table dérivée contient une boucle, il n'est pas possible de générer le SQL.

**Action**

Redéfinissez votre requête ou essayez d'éviter toute boucle dans la table dérivée.

**Impossible de générer le SQL de cette requête car l'un de ses objets est basé sur une table dérivée (nom\_table) inconnue. (IES 00511)**

**Cause**

Le SQL ne peut donc pas être généré.

**Action**

Vérifiez si la table dérivée est correctement définie et peut être utilisée. Vérifiez si votre requête est correcte.

**Impossible de générer le SQL de cette requête car l'un de ses objets est basé sur une table dérivée (nom\_table) comportant une définition incorrecte. (IES 00512)**

**Cause**

La table dérivée n'est pas correctement définie.

**Action**

Vérifiez la définition de la table dérivée et corrigez-la si nécessaire.

**L'instruction de requête ne peut pas être générée en raison d'une erreur de syntaxe. Vérifiez la syntaxe de l'instruction qui utilise la fonction @Variable. (IES 00513)**

**Cause**

Votre requête contient une ou plusieurs erreurs de syntaxe.

**Action**

Vérifiez la syntaxe de l'énoncé SQL qui utilise la fonction @Variable. Voir la section @Fonctions de la documentation de l'utilisateur de Universe Designer (document pdf ou aide en ligne).

**Impossible de charger le fichier de base de données des paramètres de génération SQL ({database\_name}, {network\_layer}). (IES 00514)**

**Cause**

Le fichier de paramètres SQL est introuvable.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Type d'énumération inattendu {0}. (IES 01001)**

**Cause**

Un nouveau type énuméré a été déclaré mais n'est pas pris en charge.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Les fonctions @aggregate\_aware imbriquées ne sont pas prises en charge. (IES 01002)**

**Cause**

L'expression contient des fonctions @aggregate\_aware imbriquées.

**Action**

Le concepteur peut modifier la couche de gestion et supprimer les fonctions @aggregate\_aware imbriquées.

**Références circulaires : vérifiez les références aux autres objets de la couche de gestion dans l'expression. (IES 01003)**

**Cause**

L'expression contient des références circulaires.

**Action**

Le concepteur peut modifier la couche de gestion et vérifier les références circulaires entre les objets de la couche de gestion.

**Référence @Select non valide. Vérifiez la définition de la déclaration @Select. (IES 01004)**

**Cause**

L'expression contient une référence non valide à la fonction @Select.

**Action**

Le concepteur peut modifier la couche de gestion et valider l'utilisation de la fonction @Select dans l'expression d'objet.

**Référence @Where non valide. Vérifiez la définition de la déclaration @Where. (IES 01005)**

**Cause**

L'expression contient une référence non valide à la fonction @Where.



**Action**

Le concepteur peut modifier la couche de gestion et valider l'utilisation de la fonction @Where dans l'expression d'objet.

**Certains paramètres d'invite ne sont plus disponibles dans l'univers. (IES 01006)**

**Cause**

L'expression contient une référence non valide à la fonction @Prompt.

**Action**

Le concepteur peut modifier la requête ou la couche de gestion et valider l'utilisation de la fonction @Prompt dans l'expression d'objet.

**Référence de hiérarchie incorrecte. (IES 01007)**

**Cause**

La hiérarchie déclarée de la requête contient une erreur.

**Action**

Vérifiez si l'expression de la requête ne contient pas d'erreur.

**Impossible d'extraire le catalogue associé à la source "{0}". Vérifiez la connexion à la fondation de données. (IES 01008)**

**Cause**

Impossible d'extraire le catalogue associé à la source "{0}".

**Action**

Vérifiez la connexion à la source de données dans la fondation de données.

**L'invite ne peut pas être validée, mais elle est peut-être correcte. Associez une liste de valeurs ou au moins une valeur par défaut à l'invite. (IES 01010)**

**Cause**

L'invite ne peut pas être validée, mais elle est peut-être correcte.

### **Action**

Associez une liste de valeurs ou au moins une valeur par défaut à l'invite.

**Un nombre de niveaux de tables dérivées imbriquées supérieur à 100 n'est pas pris en charge. (IES 01015)**

### **Cause**

Il existe plus de 100 niveaux de tables dérivées imbriquées.

### **Action**

Modifiez l'expression @DerivedTable pour diminuer le nombre de niveaux imbriqués.

**La définition de la liste de valeurs {0} n'est pas valide. La liste ou la colonne en cours est masquée. (IES 01025)**

### **Cause**

La liste de valeurs ou la colonne actuelle est masquée.

### **Action**

Recherchez les objets masqués dans l'univers ou la couche de gestion. Rendez les objets actifs ou redéfinissez l'expression de la liste des valeurs.

## **14.2 IES 01501 - IES 01513 Erreurs d'exécution de diagramme**

**La détection ne peut pas avoir lieu car la fondation de données contient des cycles. Utilisez la commande Visualiser les boucles pour visualiser les cycles. Modifiez la cardinalité des jointures impliquées dans les cycles avant de détecter des alias ou des contextes. (IES 01501)**

### **Cause**

La fondation de données contient des boucles.

### **Action**

Dans l'outil de conception d'information, modifiez la fondation de données et utilisez la commande Visualiser les boucles pour trouver les boucles dans la fondation de données. Modifiez la cardinalité des jointures impliquées dans les boucles avant de détecter des alias ou des contextes.

**La détection ne peut pas avoir lieu car certaines tables possèdent au moins deux jointures avec des cardinalités opposées : {0}. Modifiez les jointures entre ces tables. (IES 01502)**

**Cause**

Certaines tables de la fondation de données possèdent au moins deux jointures avec des cardinalités opposées.

**Action**

Dans l'outil de conception d'information, modifiez la fondation de données et modifiez les jointures entre ces tables.

**La détection ne peut pas avoir lieu car toutes les cardinalités de jointure n'ont pas été définies. Définissez-les toutes. (IES 01504)**

**Cause**

Toutes les cardinalités de jointure n'ont pas été définies dans la fondation de données.

**Action**

Dans l'outil de conception d'information, modifiez la fondation de données de sorte à détecter ou définir les cardinalités pour toutes les jointures.

**Les détections automatiques échoueront tant que certaines cardinalités seront de type N pour N (many-to-many). (IES 01505)**

**Cause**

Certaines jointures de la fondation de données ont une cardinalité de type N pour N (many-to-many).

**Action**

Dans l'outil de conception d'information, modifiez la fondation de données et modifiez la cardinalité pour ces jointures.

**La détection ne peut pas avoir lieu car aucune table de faits n'a été détectée. Une table de faits est toujours jointe à d'autres tables à l'aide d'une jointure N pour 1, avec le côté N de la jointure connecté à la table de faits. Raisons possibles : les cardinalités sont actuellement définies sur les jointures de la fondation de données ou**

**la méthode de création du schéma de base de données n'est pas appropriée. (IES 01510)**

**Cause**

Aucune table de faits n'a été détectée. Une table de faits associe d'autres tables uniquement à l'aide de jointures de cardinalité N pour 1, avec le côté N de la jointure connecté à la table de faits.

**Action**

Dans l'outil de conception d'information, modifiez la fondation de données et vérifiez la cardinalité des jointures. Il se pourrait qu'il y ait un problème avec les cardinalités actuellement définies sur les jointures de la fondation de données ou avec la méthode de création du schéma de base de données.

**La détection ne peut pas avoir lieu car des boucles figurent dans le schéma. Utilisez la commande Détecter les alias pour détecter les tables d'alias qui permettront de résoudre les boucles. (IES 01512)**

**Cause**

La fondation de données contient des boucles.

**Action**

Dans l'outil de conception d'information, modifiez la fondation de données et utilisez la commande Détecter les alias pour détecter les tables d'alias qui permettront de résoudre les boucles.

### **14.3 IES 10001 - IES 10903 Erreurs d'exécution de requête (spécifiques à Web Intelligence)**

**Erreur de syntaxe dans la formule '%1%' à la position %2%. (IES 10001)**

**Cause**

Une erreur de syntaxe est présente dans votre formule à la position indiquée.

**Action**

Corrigez la formule.

### **Problème d'initialisation du dictionnaire des fonctions. (IES 10002)**

#### **Cause**

Le dictionnaire des fonctions n'a pas pu être réinitialisé.

#### **Action**

Adressez-vous à votre administrateur.

### **L'objet '%1%' à la position '%2%' n'est pas unique dans le rapport. (IES 10005)**

#### **Cause**

Un objet a un nom qui génère un conflit avec celui d'un autre objet du rapport.

#### **Action**

Utilisez le nom complet de l'objet.

### **L'objet '%1%' à la position '%2%' n'existe pas dans le rapport. (IES 10006)**

#### **Cause**

La formule fait référence à un objet qui n'existe plus dans le rapport.

#### **Action**

Supprimez la référence à l'objet dans la formule.

### **Expression vide inattendue après =. (IES 10009)**

#### **Cause**

L'expression semble incomplète.

#### **Action**

Vérifiez la syntaxe de votre expression et corrigez-la.

### **L'entier '%1%' à la position '%2%' est trop long. (IES 10013)**

#### **Cause**

Un nombre entier à l'intérieur d'une formule dépasse la limite maximale.

**Action**

Modifiez la formule.

**Le nombre '%1%' à l'emplacement '%2%' possède un format incompatible avec vos paramètres régionaux. (IES 10014)**

**Cause**

Le format du nombre réel {nombre} est incompatible avec vos options régionales.

**Action**

Modifiez le format du nombre pour vous conformer au format autorisé par vos paramètres régionaux.

**Guillemet manquant après '%1%' à la position '%2%'. (IES 10016)**

**Cause**

Il manque une apostrophe à la fin de la formule.

**Action**

Ajoutez l'apostrophe de fin.

**La liste de dimensions dans le contexte entrée/sortie est vide. (IES 10032)**

**Cause**

La liste de dimensions du contexte d'entrée ou de sortie est vide.

**Action**

Spécifiez une liste de dimensions.

**La variable '%1%' ne peut pas être supprimée car elle contient des formules dépendantes ou des variables liées à : '%2%'. (IES 10033)**

**Cause**

La variable ne peut pas être supprimée car elle est référencée par d'autres variables ou formules.

**Action**

Supprimez les formules/variables dépendantes avant de supprimer la variable.

**Vous avez essayé de créer une variable ou de mettre à jour le nom d'une variable en utilisant un nom de variable existant. (IES 10034)**

**Cause**

Vous avez tenté de créer une variable ou de mettre à jour un nom de variable en utilisant un nom de variable existant déjà.

**Action**

Choisissez un nom de variable n'existant pas encore.

**Le format de date ou d'heure '%1%' à la position '%2%' n'est pas valide. (IES 10035)**

**Cause**

La formule contient un format de date/heure incorrect (par exemple, "bb/MM/aaaa").

**Action**

Spécifiez un format de date/heure autorisé dans la formule.

**L'expression ou la sous-expression à la position '%2%' n'est pas valide. (IES 10036)**

**Cause**

La formule contient une expression/sous-expression incorrecte.

**Action**

Spécifiez une expression/sous-expression correcte.

**L'expression ou la sous-expression à la position '%2%' dans la fonction '%1%' utilise un type de données non valide. (IES 10037)**

**Cause**

Une expression contient un type de donnée incorrect. (Par exemple, vous avez tenté de passer une chaîne à une fonction exigeant une date.)

**Action**

Utilisez un type de donnée correct dans l'expression.

**Caractère '%1%' non autorisé trouvé dans le nom de la variable à la position '%2%'. (IES 10038)**

**Cause**

Le caractère {caractère} est incorrect dans le nom de la variable.

**Action**

Supprimez {caractère} dans le nom de la variable.

**La formule pour la variable '%1%' contient une référence à une variable portant le même nom court. (IES 10040)**

**Cause**

La formule d'une variable fait référence à une autre variable portant le même nom court.

**Action**

La formule d'une variable fait référence à une autre variable portant le même nom court.

**Utilisation incorrecte de plusieurs opérateurs de comparaison (<,>,<>,<=,>=,=) à la position '%2%'. (IES 10041)**

**Cause**

La formule utilise de façon incorrecte plusieurs opérateurs de comparaison (par exemple, if(1<2=3;0;-1)).

**Action**

Restructurez la formule pour éviter une utilisation incorrecte des opérateurs de comparaison.

**Il y a une référence circulaire car la formule de la variable '%1%' référence une variable dont la formule référence '%1%'. (IES 10042)**

**Cause**

Une formule contient une référence circulaire.

**Action**

Supprimez la référence circulaire.



**Il n'y a pas de parenthèse ouvrante après la fonction %1% à la position %2%. (IES 10060)**

**Cause**

A faire

**Action**

A faire

**Il manque des arguments ou une parenthèse fermante dans la fonction '%1%' à la position '%2%'. (IES 10061)**

**Cause**

Une parenthèse fermante ou des arguments sont manquants dans la formule.

**Action**

Ajoutez les arguments ou la parenthèse fermante.

**';' manquant avant l'argument dans la fonction %1% à la position %2%. (IES 10062)**

**Cause**

La syntaxe de votre expression est incorrecte.

**Action**

Vérifiez la syntaxe et corrigez l'expression.

**';' ou parenthèse fermante manquant dans la fonction %1% à la position %2%. (IES 10063)**

**Cause**

La syntaxe est incorrecte.

**Action**

Vérifiez la syntaxe et corrigez l'expression.

**';' ou parenthèse fermante manquant dans la liste '%1%' à la position '%2%'. (IES 10064)**

**Cause**

Il manque un point-virgule ou une parenthèse fermante dans la formule.

**Action**

Ajoutez le point-virgule ou la parenthèse fermante.

**Parenthèse fermante manquante dans la fonction %1% à la position %2%. (IES 10065)**

**Cause**

La syntaxe est incorrecte.

**Action**

Vérifiez l'expression et corrigez la syntaxe.

**Il manque un opérateur d'agrégation ou une parenthèse fermante dans la fonction %1% à la position %2%. (IES 10066)**

**Cause**

La syntaxe est incorrecte.

**Action**

Vérifiez l'expression et corrigez la syntaxe.

**Il manque un opérateur ou une parenthèse fermante dans la fonction %1% à la position %2%. (IES 10067)**

**Cause**

La syntaxe est incorrecte.

**Action**

Vérifiez l'expression et corrigez la syntaxe.

### **Élément de liste manquant dans %1% à la position %2%. (IES 10068)**

#### **Cause**

La syntaxe est incorrecte. Un élément est manquant.

#### **Action**

Vérifiez l'expression et corrigez le problème.

### **Identificateur d'objet manquant dans '%1%' à la position %2%. (IES 10069)**

#### **Cause**

Il manque un identificateur d'objet dans la formule.

#### **Action**

Corrigez la formule.

### **Opérande manquant ou incorrect dans l'expression %1% à la position %2%. (IES 10070)**

#### **Cause**

L'opérande n'est pas compatible ou est manquante.

#### **Action**

Vérifiez la syntaxe et corrigez l'expression.

### **Contexte de calcul incorrect %1% à la position %2%. (IES 10071)**

#### **Cause**

Le contexte de calcul est incorrect.

#### **Action**

Vérifiez la syntaxe de votre expression et corrigez-la.

### **Contexte de réinitialisation incorrect à la position %2%. (IES 10072)**

#### **Cause**

La formule contient un contexte de réinitialisation incorrect.

**Action**

Corrigez le contexte de réinitialisation.

**Clause Where non valide dans la fonction %1% : dimension manquante à la position %2%. (IES 10073)**

**Cause**

Une dimension manque à l'expression.

**Action**

Vérifiez la syntaxe de l'expression et assurez-vous que la dimension attendue s'y trouve.

**Objet incompatible %1% à la position %2%. (IES 10076)**

**Cause**

Vous ne pouvez pas utiliser ce type d'objet.

**Action**

Assurez-vous que l'objet correct a été déclaré.

**L'objet '%1%' à la position %2% n'est pas compatible. (IES 10077)**

**Cause**

La formule contient un objet incompatible.

**Action**

Corrigez la formule.

**Caractère %1% non autorisé à la position %2%. (IES 10080)**

**Cause**

L'expression contient un caractère non valide.

**Action**

Vérifiez la syntaxe de l'expression.

**Chaîne non valide '%1%' à la position %2%. (IES 10082)**

**Cause**

La formule contient une chaîne non valide.

**Action**

Corrigez la chaîne.

**La qualification de la variable '%1%' ne peut pas être modifiée. (IES 10083)**

**Cause**

Vous ne pouvez pas changer la qualification de la variable. Vous ne pouvez pas changer un indicateur en dimension si sa définition inclut un agrégat, par exemple.

**Action**

Créez une variable avec la qualification adéquate.

**Membre objet attendu dans %1% à la position %2%. (IES 10084)**

**Cause**

Il n'existe aucun membre objet.

**Action**

Vérifiez la syntaxe de l'expression et corrigez-la au besoin.

**Membre %1% non valide à la position %2%. (IES 10085)**

**Cause**

Vous ne pouvez pas utiliser ce type de membre dans ce contexte.

**Action**

Corrigez l'expression.

**Définition d'ensemble non valide. (IES 10086)**

**Cause**

Une requête contient une définition d'ensemble non valide.

**Action**

Vérifiez la requête.

**Impossible de charger les fonctions personnalisées. (IES 10100)**

**Cause**

La bibliothèque de fonctions personnalisées n'a pas pu être chargée car elle n'est pas définie correctement. Cela peut être dû à un langage XML non valide, à un nom de fonction redondant ou à un ID de fonction redondant.

**Action**

Reportez-vous au journal de trace pour obtenir plus de détails et communiquez ceux-ci à votre administrateur.

**Votre serveur de base de données ne prend pas en charge les opérateurs Both et Except. (IES 10701)**

**Cause**

La base de données sur laquelle repose ce document ne prend pas en charge les opérateurs A la fois et Sauf. Cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser l'opérateur A la fois ou Sauf lorsque vous définissez des filtres sur la requête.

**Action**

Supprimez les opérateurs des filtres de la requête.

**Un filtre est défini sur un objet incompatible avec les objets du résultat. (IES 10702)**

**Cause**

L'un des filtres de la requête est défini sur un objet incompatible avec tous les objets de résultat renvoyés par la requête.

**Action**

Supprimez le filtre de requête ou les objets de résultat.

**La valeur numérique du filtre de requête basé sur '{object}' n'est pas valide. (IES 10703)**

**Cause**

Vous avez spécifié une valeur numérique non valide pour un filtre de la requête.

**Action**

Modifiez le filtre de la requête et spécifiez une valeur numérique valide.

**La date de l'invite '{prompt}' n'est pas valide. (IES 1070) (IES 10704)**

**Cause**

Vous avez spécifié une date non valide pour un filtre de la requête.

**Action**

Modifiez le filtre de la requête et spécifiez une date valide.

**L'invite '{prompt}' contient une valeur numérique non valide. (IES 10705)**

**Cause**

Vous avez spécifié une valeur numérique non valide pour une invite.

**Action**

Spécifiez une valeur numérique valide.

**La date de l'invite '{prompt}' n'est pas valide. (IES 10706)**

**Cause**

Vous avez spécifié une date non valide pour une invite.

**Action**

Modifiez l'invite et spécifiez une date valide.

**Le serveur ne peut pas générer le SQL pour la requête. (IES 10707)**

**Cause**

Votre requête ne peut pas être convertie en SQL pour être exécutée dans la base de données.

**Action**

Reformulez la requête ou adressez-vous à votre administrateur.

**L'objet '{NomObj}' de l'invite '{NomInvite}' ne peut plus afficher une liste de valeurs. Supprimez l'invite de la requête ou contactez**

**vous administrateur pour effacer l'option "Sélectionner uniquement dans la liste" de l'onglet de propriétés de l'objet. (IES 10708)**

**Cause**

L'objet de l'invite ne peut plus afficher une liste de valeurs.

**Action**

Supprimez l'invite ou demandez à votre administrateur d'autoriser cette invite à accepter des valeurs non sélectionnées dans la liste.

**Une classe de ce nom existe déjà : {ClassName}. (IES 10709)**

**Cause**

Vous ne pouvez pas avoir deux classes portant le même nom.

**Action**

Utilisez un autre nom pour la classe.

**Vous n'êtes pas autorisé à actualiser ce document. (IES 10801)**

**Cause**

Votre profil utilisateur ne vous permet pas d'afficher des données pour un des objets inclus dans la requête de ce document.

**Action**

Annulez l'actualisation ou demandez à votre administrateur de vous attribuer les droits nécessaires pour actualiser le document.

**La requête SQL contient {nbHaving} colonne(s) au lieu de {nbWanted}. (IES 10810)**

**Cause**

Le SQL généré par la requête contient un nombre de colonnes non valide.

**Action**

Adressez-vous à votre administrateur.



**Le type de données d'une colonne de la requête n'est pas valide. (IES 10811)**

**Cause**

Le type de données d'une colonne de la requête n'est pas valide.

**Action**

Adressez-vous à votre administrateur.

**Le SQL personnalisé ne peut pas contenir d'invites facultatives. (IES 10812)**

**Cause**

Les invites facultatives ne sont pas prises en charge dans le SQL personnalisé.

**Action**

Supprimez les invites facultatives.

**Les requêtes combinées ne peuvent pas contenir des objets incompatibles. (IES 10820)**

**Cause**

Une requête combinée contient des objets incompatibles.

**Action**

Modifiez la requête combinée et supprimez les objets incompatibles.

**Il manque des objets dans une sous-requête du fournisseur de données '{dp\_name}'. (IES 10830)**

**Cause**

Les objets requis pour générer le SQL de la requête sont manquants dans une sous-requête du fournisseur de données {nom\_fd}.

**Action**

Modifiez la sous-requête et ajoutez les objets manquants.

**Il manque l'objet filtré dans un classement du fournisseur de données '{dp\_name}'. (IES 10831)**

**Cause**

Il manque l'objet filtré dans un classement.

**Action**

Modifiez le classement et ajoutez l'objet filtré.

**Il manque l'objet basé sur le classement dans un classement du fournisseur de données '{dp\_name}'. (IES 10832)**

**Cause**

Il manque l'objet basé sur le classement dans un classement.

**Action**

Modifiez le classement et ajoutez l'objet basé sur le classement.

**Impossible de charger le document. (IES 10833)**

**Cause**

Impossible de charger le document d'analyse interactive.

**Action**

Adressez-vous à votre administrateur.

**Résolution de contexte supplémentaire non prise en charge avec les invites facultatives. (IES 10834)**

**Cause**

Les invites facultatives d'une requête génèrent une résolution de contexte de requête supplémentaire non prise en charge.

**Action**

Supprimez les invites facultatives ou rendez-les obligatoires.

**Données non valides dans la colonne "{col\_name}". (IES 10840)**

**Cause**

Une colonne de base de données référencée par la requête contient des données non valides.

**Action**

Adressez-vous à votre administrateur.

**Chaîne UTF-8 non valide dans la colonne "{col\_name}". (IES 10841)**

**Cause**

Une colonne de base de données référencée par la requête contient des données non valides.

**Action**

Adressez-vous à votre administrateur.

**Impossible de trouver le fichier requis pour la création ou la mise à jour de la requête dans le fichier système. Fichier introuvable : "{filename}". (IES 10850)**

**Cause**

Impossible de trouver le fichier {nom\_fichier} dans le système de fichiers.

**Action**

Vérifiez l'emplacement de {nom\_fichier} ou contactez votre administrateur.

**Impossible de trouver le fichier requis pour l'actualisation de la requête dans le système de fichiers. Fichier introuvable : "{filename}" (IES 10851)**

**Cause**

Le fichier semble être manquant, supprimé ou renommé.

**Action**

Consultez votre administrateur.

**Impossible d'actualiser la requête sur ce fichier : la structure du fichier "{filename}" ne correspond pas. (IES 10852)**

**Cause**

Il se peut que le fichier ait été modifié depuis l'exécution de la dernière requête.

**Action**

Assurez-vous auprès de l'administrateur ou du concepteur d'univers que le fichier n'a pas été modifié.

**L'erreur provient du fournisseur de données personnelles : {message}. (IES 10853)**

**Cause**

Il se peut que le fichier qui alimente en données le fournisseur de données personnelles soit corrompu ou manquant.

**Action**

Vérifiez la présence du fichier et l'absence d'erreurs dans son contenu.

**Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : le chemin d'accès du fichier n'est pas valide. (IES 10870)**

**Cause**

Impossible de trouver le fichier Excel dans le système de fichiers.

**Action**

Adressez-vous à votre administrateur.

**Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'extraire les plages nommées. (IES 10872) (IES 10871)**

**Cause**

Impossible de créer ou d'actualiser le fournisseur de données personnelles Excel car le classeur est protégé.

**Action**

Supprimez la protection du classeur Excel ou adressez-vous à votre administrateur si vous n'avez pas accès à ce fichier.

**Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'ouvrir le classeur. (IES 10872)**

**Cause**

Impossible d'ouvrir le fichier Excel.

**Action**

Vérifiez le fichier Excel ou adressez-vous à votre administrateur.

**Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'extraire les plages nommées. (IES 10873)**

**Cause**

Impossible d'extraire les données d'une plage de cellules nommée.

**Action**

Vérifiez le fichier Excel ou adressez-vous à votre administrateur.

**Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'extraire les données du fichier. (IES 10874)**

**Cause**

Impossible d'extraire les données du fichier Excel.

**Action**

Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

**Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'extraire les données du fichier. (IES 10875)**

**Cause**

Aucune donnée n'a été extraite du fichier Excel.

**Action**

Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

**Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible de créer l'itérateur sur l'ensemble de données. (IES 10876)**

**Cause**

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du fichier Excel.

**Action**

Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

**Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : aucune feuille de calcul n'est disponible. (IES 10877)**

**Cause**

Aucune feuille de calcul n'a été trouvée dans le fichier Excel.

**Action**

Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

**Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'extraire la liste des feuilles de calcul. (IES 10878)**

**Cause**

La liste de feuilles de calcul n'a pas pu être extraite du fichier Excel.

**Action**

Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

**Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : données non valides extraites de la plage sélectionnée. (IES 10879)**

**Cause**

Les données extraites d'une plage du fichier Excel ne sont pas valides.

**Action**

Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

**Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : la feuille de calcul sélectionnée n'est pas valide. (IES 10880)**

**Cause**

La feuille de calcul Excel n'est pas valide.

**Action**

Vérifiez le fichier Excel ou adressez-vous à votre administrateur.

**Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'échantillonnage de données. (IES 10881)**

**Cause**

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du fichier Excel.

**Action**

Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

**Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : une erreur s'est produite lors de la création de l'itérateur de données. (IES 10882)**

**Cause**

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du fichier Excel.

**Action**

Adressez-vous à votre administrateur.

**Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : une erreur s'est produite lors de l'extraction des données. (IES 10883)**

**Cause**

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du fichier Excel.

**Action**

Adressez-vous à votre administrateur.

**Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : une erreur interne s'est produite. (IES 10884)**

**Cause**

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du fichier Excel.

**Action**

Adressez-vous à votre administrateur.

**Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : la sélection de plages n'est pas valide. (IES 10885)**

**Cause**

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du fichier Excel car la plage sélectionnée n'était pas valide.

**Action**

Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

**Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : la sélection de plages ne correspond pas à la feuille de calcul. (IES 10886)**

**Cause**

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du fichier Excel car la sélection de plages ne correspond pas à la feuille de calcul.

**Action**

Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

**Une condition d'un objet fait référence à un objet d'une autre requête dont le type est différent. (IES 10887)**

**Cause**

L'objet de l'autre requête présente un type de données différent de l'objet de la condition.



**Action**

Corrigez la condition.

**Une condition d'un objet fait référence à un objet d'une autre requête qui n'existe plus. (IES 10888)**

**Cause**

L'objet ou la requête de référence de la condition n'existe pas.

**Action**

Corrigez la condition.

**La requête contient une référence circulaire. (IES 10889)**

**Cause**

La requête présente une dépendance circulaire.

**Action**

Modifiez la requête de manière à supprimer la dépendance circulaire.

**Erreur de base de données : {error\_db}. (IES 10901)**

**Cause**

La base de données a renvoyé l'erreur indiquée dans le message.

**Action**

Contactez votre administrateur et communiquez-lui les détails de l'erreur qui s'est produite.

**La requête a dépassé la durée maximale fixée : {erreur\_bd}. (IES 10902)**

**Cause**

La requête n'a pas pu renvoyer des données parce que son exécution a pris trop de temps.

**Action**

Exécutez à nouveau la requête. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

**Type de champ de base de données non valide : {db\_fieldname}. (IES 10903)**

**Cause**

Le champ de base de données indiqué dans le message contient un type de données non valide.

**Action**

Adressez-vous à votre administrateur.

## Messages d'erreur relatifs à l'installation (INS)

Les messages d'erreur relatifs à l'installation (INS) sont répartis en plusieurs catégories, qui sont les suivantes :

Plage	Catégorie
INS 00000 à INS 00002	Installation (INS)
INS 00286 à INS 00300	Installation (INS)
INS 00301 à INS 00305	Installation (INS)

### 15.1 INS 00000 à INS 00002

**Utilisez un compte utilisateur disposant des droits d'administrateur.  
(INS00001)**

**Cause**

Les droits de votre compte utilisateur ne sont pas suffisants.

**Action**

Connectez-vous en vous servant d'un compte administrateur.

**Installez Microsoft .NET Framework 2.0 ou une version ultérieure.  
(INS00002)**

**Cause**

Il manque Microsoft .NET Framework 3.5 (ou une version supérieure).

**Action**

Installez Microsoft .NET Framework 3.5 (ou une version supérieure).

## **15.2 INS 00286 à INS 00293**

**L'installation de ce produit sur le même ordinateur que celui de la plateforme de BI est impossible. INS000286 (INS00286)**

### **Cause**

Le logiciel de services de plateforme d'informations est installé sur cet ordinateur.

### **Action**

Vous devez désinstaller les services de la plateforme d'informations avant d'installer la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**Utilisez un compte utilisateur disposant des droits d'administrateur. INS00287**

### **Cause**

Les droits de votre compte utilisateur Windows ne sont pas suffisants.

### **Action**

Connectez-vous en vous servant d'un compte administrateur.

**Impossible d'installer ce produit en tant qu'utilisateur racine. INS00288**

### **Cause**

Votre compte utilisateur Unix comporte les privilèges "root".

### **Action**

Connectez-vous en tant qu'utilisateur dépourvu de droits d'accès à la racine.

**Le redémarrage d'une installation préalable est requis pour terminer. Veuillez redémarrer Windows, puis réexécuter le programme d'installation. INS00289**

**Cause**

Ce prérequis d'installation vérifie le contenu de la clé de registre suivante : HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations

Si la clé est renseignée, des modifications de fichiers en attente devront être effectuées au redémarrage. Cela peut être déclenché pendant l'installation du programme ou si des mises à jour d'arrière-plan sont exécutées.

**Action**

Redémarrez l'ordinateur avant d'exécuter le programme d'installation. Dans certains cas, plusieurs redémarrages peuvent s'avérer nécessaires pour effacer cette condition. Si le redémarrage ne résout pas le problème, vous pouvez essayer de supprimer l'entrée de registre et poursuivre l'installation.

**Désinstallez SAP Crystal Reports Server avant d'installer #product.boe64\_name# sur le même ordinateur. INS00290**

**Cause**

Report Application Server (RAS) est installé sur cet ordinateur.

**Action**

Vous devez désinstaller RAS avant d'installer la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**#product.boe64\_name# est déjà installé sur cet ordinateur. INS00291**

**Cause**

La plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence est installée sur cet ordinateur.

**Action**

Vous devez désinstaller la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence avant d'installer les services de la plateforme d'informations.

**Ce produit doit être installé sur un système d'exploitation (SE) 64 bits. Veuillez vérifier que votre SE remplit cette condition requise. INS00292**

**Cause**

Ce système d'exploitation n'est pas un système d'exploitation 64 bits.

**Action**

L'installation n'est possible que sur un système d'exploitation 64 bits.

**Il n'est pas possible d'envoyer un ping à localhost, 127.0.0.1 ou au nom d'hôte de l'ordinateur. INS00293**

**Cause**

Il n'est pas possible d'accéder à localhost ou à 127.0.0.1.

**Action**

Assurez-vous que le fichier `hosts` est valide et qu'il est possible d'accéder à l'hôte local et à 127.0.0.1.

**Il n'y a pas assez d'espace libre dans /tmp. INS000295 (INS00295)**

**Cause**

Il n'y a pas assez d'espace libre dans `/tmp`

**Action**

Utilisez les indications suivantes pour libérer de l'espace disque :

Plateforme	Espace disque requis
Linux	100 Mo
AIX	190 Mo
Solaris	100 Mo
HPUX	340 Mo

### Le UID et le GID ne doivent pas être supérieurs à 65536. INS000296 (INS00296)

#### Cause

DB2 ne prend pas en charge l'installation avec un ID utilisateur (UID) ou un ID de groupe (GID) supérieur à 65 536.

#### Action

Réalisez l'installation avec un utilisateur dont l'UID ou le GID est inférieur à 65 536.

### Installez Microsoft .NET Framework 3.5 ou une version ultérieure. (INS00297)

#### Cause

Il manque Microsoft .NET Framework 3.5 (ou une version supérieure).

#### Action

Installez Microsoft .NET Framework 3.5 (ou une version supérieure).

### Installez Microsoft .NET Framework 3.0 ou une version ultérieure. (INS00298)

#### Cause

Il manque Microsoft .NET Framework 3.0 (ou une version ultérieure).

#### Action

Installez Microsoft .NET Framework 3.0 (ou une version ultérieure).

**Microsoft Visual Studio 2005 Tools pour Office Second Edition Runtime est introuvable. Veuillez l'installer. (INS00299)**

**Cause**

Il manque Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime.

**Action**

Installez Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime.

**Installez Microsoft Office 2003 ou une version ultérieure. (INS00300)**

**Cause**

Il manque Microsoft Office 2003 (ou une version ultérieure).

**Action**

Installez Microsoft Office 2003 (ou une version ultérieure).

### **15.3 INS 00301 à INS 00340**

**Cette mise à jour cible #productname# #product\_version# #product\_patch#, qui n'a pas été détecté. (INS00301)**

**Cause**

Il manque Microsoft SharePoint 2007.

**Action**

Installez Microsoft SharePoint 2007.

**#productname# #product\_version# est d'une version supérieure à cette mise à jour ; la mise à jour n'est donc pas applicable. Il n'est pas recommandé de continuer. (INS00302)**

**Cause**

Le service Windows SharePoint Service Administration ne s'exécute pas.



**Action**

Démarrez le service Windows SharePoint Service Administration.

**Cette mise à jour cible #productname# #product\_version#, qui n'a pas été détecté. (INS00303)**

**Cause**

Il manque Microsoft .NET Framework 2.0 (ou une version ultérieure).

**Action**

Installez Microsoft .NET Framework 2.0 (ou une version ultérieure).

**Mise à jour pour Microsoft Office 2003 (KB907417) (INS00304)**

**Cause**

Microsoft Office n'est pas installé.

**Action**

Installez Microsoft Office.

**Veuillez installer Microsoft Visual Studio 2010 avant d'installer ce produit. (INS00305)**

**Cause**

Il manque Microsoft Visual Studio 2010.

**Action**

Installez Microsoft Visual Studio 2010.

**L'installation ne peut pas se poursuivre. Le programme d'installation ne peut pas écrire dans le fichier d'informations du système ODBC défini dans votre environnement : [OdbcIniPath]. Pour se connecter à la base de données fournie, le programme d'installation doit écrire des entrées DSN dans ce fichier. (INS00340)**

**Cause**

Au cours de l'installation du SQL Anywhere fourni pour les bases de données du CMS et d'audit sous Unix, le programme d'installation tente de trouver et d'écrire de nouvelles entrées DSN dans un fichier

d'informations système ODBC existant. Cette erreur se produit si l'une des situations suivantes est rencontrée :

- Le fichier d'informations système ODBC est détecté par le programme d'installation mais il est impossible d'y écrire.
- Le fichier d'informations système ODBC est introuvable à l'emplacement spécifié par les variables d'environnement `$ODBCINI` ou `$ODBC_INI`.

### **Action**

Assurez-vous que le compte utilisateur exécutant le programme d'installation a les droits en écriture sur les fichiers d'informations système ODBC existant sur l'ordinateur. Le programme d'installation vérifie la présence de :

- Le nom et le répertoire du fichier spécifiés par `$ODBCINI`.
- Le nom et le répertoire du fichier spécifiés par `$ODBC_INI`.
- Un fichier nommé `.odbc.ini` dans le répertoire spécifié par `$ODBCHOME`.
- Un fichier nommé `.odbc.ini` dans le répertoire spécifié par `$HOME` ou dans le répertoire d'accueil du compte utilisateur.
- Un fichier nommé `.odbc.ini` dans chaque répertoire spécifié par `$PATH`.

En outre, si les variables `$ODBCINI` ou `$ODBC_INI` sont définies sur un nom et un répertoire de fichier non valides, redéfinissez la variable sur un fichier valide dans lequel il est possible d'écrire, ou annulez simplement la définition de la variable. Si aucun fichier existant n'est détecté ou défini, le programme d'installation créera un fichier avec les nouvelles entrées DSN à l'emplacement `<REP_INS  
TALL_PBI>/sap_bobj/enterprise_xi40/odbc.ini`.

Une fois les problèmes résolus, réexécutez le programme d'installation.

## Messages d'erreur relatifs à la Console de gestion du cycle de vie

Les messages d'erreur relatifs à la Console de gestion du cycle de vie sont répartis en plusieurs catégories, qui sont les suivantes :

Plage	Catégorie
LMC 00001 à LMC 00008 LMS 00001 à LMS 00027 LMS 0022 LMS 00101 à LMS 00109	Messages d'erreur relatifs à la gestion du cycle de vie
VDC 00001 à VDC 00010 VDS 00001 à VDS 00029	Messages d'erreur relatifs à la différence visuelle

### 16.1 Messages d'erreur relatifs à la gestion du cycle de vie

#### Le CMS LCM est nul ou n'est pas connecté (LMC 00001)

##### Cause

Les détails du CMS (Central Management Server) LCM n'ont pas été indiqués ou vous n'êtes pas connecté.

##### Action

Connectez-vous au CMS LCM ou saisissez les détails le concernant.

**Le CMS est nul ou n'est pas connecté. Le CMS peut être la source ou la destination (LMC 00002)**

**Cause**

Les détails du Central Management Server (source et/ou de destination) n'ont pas été indiqués et/ou vous n'êtes pas connecté.

**Action**

Saisissez les détails du Central Management Server (source et/ou de destination) et/ou connectez-vous au CMS (Central Management Server) source et/ou de destination.

**Le nom d'utilisateur est nul ou vide (LMC 00003)**

**Cause**

Vous n'avez pas saisi le nom d'utilisateur.

**Action**

Saisissez un nom d'utilisateur valide.

**Le mot de passe est nul ou vide (LMC 00004)**

**Cause**

Vous n'avez pas saisi le mot de passe.

**Action**

Saisissez le bon mot de passe.

**Aucune ressource à exporter (LMC 00005)**

**Cause**

Il manque le fichier BIAR ou ce fichier est vide.

**Action**

Sélectionnez un fichier BIAR valide.

### **Le CMS source est nul ou n'est pas connecté (LMC 00006)**

#### **Cause**

Les détails du CMS (Central Management Server) source n'ont pas été indiqués ou vous n'êtes pas connecté.

#### **Action**

Connectez-vous au CMS source ou saisissez les détails le concernant.

### **Le CMS de destination est nul ou n'est pas connecté (LMC 00007)**

#### **Cause**

Les détails du CMS (Central Management Server) de destination n'ont pas été indiqués ou vous n'êtes pas connecté.

#### **Action**

Connectez-vous au CMS de destination ou saisissez les détails le concernant.

### **La destination ne peut être identique à la source. (LMC 00008)**

#### **Cause**

Le CMS (Central Management Server) source est le même serveur que le CMS de destination.

#### **Action**

Sélectionnez un CMS de destination autre que le CMS source.

### **Echec de la connexion à BusinessObjects LifeCycle Manager. (LMS 00001)**

#### **Cause**

Il se peut que le nom d'utilisateur et/ou le mot de passe ne soient pas valides.

#### **Action**

Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides.

## **Echec de la déconnexion de la console de gestion du cycle de vie pour la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LMS 00002)**

### **Cause**

Le CMS (Central Management Server) est peut-être en panne.

### **Action**

Aucun.

## **Le travail contient un ID parent inférieur à zéro. Ce travail n'est pas valide. (LMS 00003)**

### **Cause**

L'ID parent du travail n'est pas valide.

### **Action**

Saisissez un ID parent valide pour ce travail.

## **La création du travail a échoué. Consultez la trace de la pile (LMS 00004)**

### **Cause**

Le CMS (Central Management Server) LCM est peut-être en panne. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la trace de la pile pour connaître les autres causes.

### **Action**

Redémarrez le CMS LCM ou reportez-vous à la trace de la pile et, en fonction des renseignements fournis par cette dernière, effectuez les corrections appropriées.

## **Echec d'enregistrement du travail (LMS 00005)**

### **Cause**

Le CMS (Central Management Server) LCM est peut-être en panne. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la trace de la pile pour connaître les autres causes.

### **Action**

Redémarrez le CMS LCM ou reportez-vous à la trace de la pile et, en fonction des renseignements fournis par cette dernière, effectuez les corrections appropriées.

### **Echec lors de la création d'un travail à partir d'un travail existant (LMS 00006)**

#### **Cause**

Il se peut que le travail n'existe pas.

#### **Action**

Sélectionnez un travail valide.

### **La connexion au CMS (source ou destination) a échoué (LMS 00007)**

#### **Cause**

Il se peut que le nom d'utilisateur et/ou le mot de passe ne soient pas valides.

#### **Action**

Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides.

### **La déconnexion du CMS (source/destination) a échoué (LMS 00008)**

#### **Cause**

Le CMS (Central Management Server) est peut-être en panne.

#### **Action**

Aucun.

### **Echec de promotion du travail (LMS 00009)**

#### **Cause**

Reportez-vous à la trace de la pile pour connaître la cause exacte.

#### **Action**

Reportez-vous à la trace de la pile, puis prenez les mesures appropriées.

### **Veillez consulter la trace de la pile pour déterminer l'origine de l'échec d'exécution du travail (LMS 00010)**

#### **Cause**

Le processus de planification est peut-être en panne.

**Action**

Relancez le processus de planification.

**Echec de la planification du travail (LMS 00011)**

**Cause**

Le processus de planification est peut-être en panne.

**Action**

Relancez le processus de planification.

**Impossible d'extraire le travail. Sélectionnez un travail LCM valide. (LMS 00012)**

**Cause**

Il se peut que le travail n'existe pas.

**Action**

Sélectionnez un travail valide.

**Impossible d'extraire le travail par nom (LMS 00013)**

**Cause**

Il se peut que le travail n'existe pas sous ce nom.

**Action**

Saisissez un nom de travail valide.

**Impossible d'extraire l'historique du travail. (LMS 00014)**

**Cause**

Il se peut que l'historique du travail n'existe pas.

**Action**

Aucun.



### **Impossible d'extraire les ressources uniques de l'ensemble des dépendances. (LMS 00015)**

#### **Cause**

Il se peut qu'il n'existe pas de ressources uniques ou que les dépendances ne soient pas valides.

#### **Action**

Assurez-vous qu'il existe des ressources uniques ou spécifiez des dépendances valides.

### **Impossible d'extraire l'InfoObject dont le CUID = {0}. (LMS 00016)**

#### **Cause**

Il se peut que l'InfoObject n'existe pas.

#### **Action**

Sélectionnez un InfoObject valide.

### **La requête {0} a échoué. (VDS 00013) (LMS 00017)**

#### **Cause**

Il se peut que l'utilisateur ne dispose pas des droits requis. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la trace de la pile pour connaître les autres causes.

#### **Action**

Accordez les droits requis à l'utilisateur ou reportez-vous à la trace de la pile et, en fonction des renseignements fournis par cette dernière, effectuez les corrections appropriées.

### **Impossible de supprimer la liste de ressources du travail. (LMS 00018)**

#### **Cause**

Il se peut que les ressources n'existent pas.

#### **Action**

Sélectionnez des ressources valides.

**Erreur lors de la définition des événements activés. Consultez la trace de la pile. (LMS 00019)**

**Cause**

Le service d'audit est peut-être en panne.

**Action**

Redémarrez le service d'audit.

**Erreur lors de l'obtention des événements d'audit pris en charge. Consultez la trace de la pile (LMS 00020)**

**Cause**

Il se peut qu'il n'existe aucun événement d'audit pris en charge ou que le service d'audit soit en panne

**Action**

Redémarrez le service d'audit.

**Erreur lors de l'obtention des événements d'audit activés. Consultez la trace de la pile (LMS 00021)**

**Cause**

Il se peut qu'il n'existe aucun événement d'audit activé ou que le service d'audit soit en panne

**Action**

Redémarrez le service d'audit.

**Une exception générale s'est produite dans l'application LCM. Reportez-vous à la trace de la pile pour en savoir plus. (LMS 00022)**

**Cause**

Reportez-vous à la trace de la pile pour connaître la cause exacte.

**Action**

Reportez-vous à la trace de la pile, puis prenez les mesures appropriées.

**Echec de connexion au CMS source : son accès utilisateur est refusé par l'administrateur. (LMS 00023)**

**Cause**

L'administrateur a refusé l'accès au système.

**Action**

Contactez votre administrateur système.

**Echec de connexion au CMS de destination : l'administrateur en refuse l'accès à l'utilisateur (LMS 00024)**

**Cause**

L'administrateur a refusé l'accès au système.

**Action**

Contactez votre administrateur système.

**L'emplacement du fichier LCMBIAR pour importer les ressources manque ou n'est pas valide. (LMS 00025)**

**Cause**

L'emplacement du fichier LCMBIAR n'est pas valide.

**Action**

Spécifiez un emplacement de fichier LCMBIAR valide.

**L'emplacement permettant d'exporter des ressources vers un fichier LCMBIAR n'existe pas ou n'est pas valide. (LMS 00026)**

**Cause**

L'emplacement destiné à l'exportation du fichier LCMBIAR n'est pas valide.

**Action**

Sélectionnez un emplacement valide pour y exporter le fichier LCMBIAR.

**Le travail sélectionné est nul ou n'est pas valide. Sélectionnez un travail LCM valide. (LMS 00027)**

**Cause**

Le travail sélectionné n'est pas valide.

**Action**

Sélectionnez un travail valide.

**Echec de l'ajout de la ressource à l'outil de gestion des versions (LMS 00101)**

**Cause**

Le service VMS LCM ou le service VMS est peut être en panne.

**Action**

Redémarrez le service VMS LCM ou le service VMS.

**Echec de la vérification de la ressource. (LMS 00103)**

**Cause**

Le service VMS LCM ou le service VMS est peut être en panne.

**Action**

Redémarrez le service VMS LCM ou le service VMS.

**Echec de l'extraction de l'historique des révisions. (LMS 00104)**

**Cause**

Le service VMS LCM ou le service VMS est peut être en panne.

**Action**

Redémarrez le service VMS LCM ou le service VMS.

### **Echec de l'extraction de la révision à partir de la gestion des versions. (LMS 00105)**

#### **Cause**

Le service VMS LCM ou le service VMS est peut être en panne.

#### **Action**

Redémarrez le service VMS LCM ou le service VMS.

### **Impossible d'extraire la révision la plus récente (LMS 00106)**

#### **Cause**

Le service VMS LCM ou le service VMS est peut être en panne.

#### **Action**

Redémarrez le service VMS LCM ou le service VMS.

### **Impossible d'extraire la révision de l'espace de travail. (LMS 00107)**

#### **Cause**

Le service VMS LCM ou le service VMS est peut être en panne.

#### **Action**

Redémarrez le service VMS LCM ou le service VMS.

### **Impossible d'extraire le système de gestion des versions (VMS). Consultez la trace de la pile. (LMS 00108)**

#### **Cause**

Le CMS (Central Management Server) LCM est peut-être en panne.

#### **Action**

Redémarrez le CMS LCM.

### **Impossible d'obtenir la version du référentiel (LMS 00109)**

#### **Cause**

Le service VMS LCM ou le service VMS est peut être en panne.

**Action**

Redémarrez le service VMS LCM ou le service VMS.

**Erreur lors du nettoyage des événements d'audit activés. Consultez la trace de la pile. (LMS 0022)**

**Cause**

Il se peut que l'ensemble de propriétés d'événement d'audit n'existe pas dans l'AppObject LCM.

**Action**

Aucun.

## **16.2 Messages d'erreur relatifs à la différence visuelle**

**Echec de la connexion au serveur SAP BusinessObjects Visual Difference. (VDS 00001)**

**Cause**

Nom d'utilisateur ou mot de passe non valide.

**Action**

Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides.

**La déconnexion de BusinessObjects Différence visuelle a échoué. (VDS 00002)**

**Cause**

Le CMS (Central Management Server) est peut-être en panne.

**Action**

Réessayez dans quelques instants.

### **Erreur lors de l'extraction de la liste de CMS. (VDS 00003)**

#### **Cause**

Le fichier stockant la liste du CMS est peut-être corrompu.

#### **Action**

Recréez la liste de CMS.

### **La connexion au CMS (source ou de destination) a échoué. (VDS 00004)**

#### **Cause**

Nom d'utilisateur ou mot de passe non valide.

#### **Action**

Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides.

### **La déconnexion du CMS (source ou de destination) a échoué. (VDS 00005)**

#### **Cause**

Le CMS (Central Management Server) est peut-être en panne.

#### **Action**

Réessayez dans quelques instants.

### **Erreur lors de la planification du travail (VDS 00006)**

#### **Cause**

Le travail n'a pas pu être enregistré du fait de droits insuffisants.

#### **Action**

Définissez les droits appropriés.

### **Une exception générale s'est produite sur le serveur Visual Difference. Reportez-vous à la trace de la pile pour en savoir plus. (VDS 00007)**

#### **Cause**

Reportez-vous à la trace de la pile pour connaître la cause exacte.

**Action**

Reportez-vous à la trace de la pile, puis prenez les mesures appropriées.

**Echec de la comparaison. (VDS 00008)**

**Cause**

Le service de différence visuelle est peut-être arrêté ; reportez-vous aux journaux pour identifier d'autres causes.

**Action**

Redémarrez le service de différence visuelle ou reportez-vous aux journaux et, en fonction des renseignements fournis par ces derniers, effectuez les corrections appropriées.

**Echec de l'initialisation du fichier " {0} ". (VDS 00009)**

**Cause**

Il se peut que le File Repository Server (FRS) soit en panne.

**Action**

Redémarrez le serveur FRS.

**Echec de la définition de la liste d'objets dans le fichier " {0} ". (VDS 00010)**

**Cause**

Fichier non valide ou le fichier n'a pas d'autorisation en écriture.

**Action**

Sélectionnez un fichier valide ou définissez le droit d'accès en écriture.

**Echec de la création d'un infoObject avec l'ID prog = {0}. (VDS 00012)**

**Cause**

Cet ID de programme existe déjà.

**Action**

Aucun.



**Impossible d'extraire l'InfoObject dont le CUID = {0}. (VDS 00013)**

**Cause**

InfoObject non valide.

**Action**

Sélectionnez un InfoObject valide.

**Echec de la création d'un infoObject avec si\_id = {0}. (VDS 00014)**

**Cause**

L'InfoObject n'a pas pu être créé.

**Action**

Aucun.

**Echec de la définition de la propriété {0} avec la valeur {1}. (VDS 00015)**

**Cause**

Propriété ou valeur non valide.

**Action**

Vérifiez la propriété ou la valeur.

**Echec de l'extraction de la valeur de la propriété {0}. (VDS 00016)**

**Cause**

Il se peut que la propriété n'existe pas.

**Action**

Vérifiez la propriété.

**Erreur au cours de l'extraction du gestionnaire d'audit. Consultez la trace de la pile. (VDS 00017)**

**Cause**

Le service d'audit est peut-être en panne.

**Action**

Redémarrez le service d'audit.

**Erreur lors de l'ajout d'événements d'audit. Consultez la trace de la pile. (VDS 00018)**

**Cause**

Le service d'audit est peut-être en panne.

**Action**

Redémarrez le service d'audit.

**Erreur lors de l'ajout de détail d'événements d'audit. Consultez la trace de la pile. (VDS 00019)**

**Cause**

Le service d'audit est peut-être en panne.

**Action**

Redémarrez le service d'audit.

**Erreur lors de la validation de l'événement d'audit. Consultez la trace de la pile. (VDS 00020)**

**Cause**

Le service d'audit est peut-être en panne.

**Action**

Redémarrez le service d'audit.

**Erreur lors de la définition des événements activés. Consultez la trace de la pile. (VDS 00021)**

**Cause**

Le service d'audit est peut-être en panne.

**Action**

Redémarrez le service d'audit.

**Erreur lors de l'obtention des événements d'audit pris en charge. Consultez la trace de la pile.(VDS 00022)**

**Cause**

Événements d'audit non valides ou arrêt du service Auditing.

**Action**

Redémarrez le service d'audit.

**Erreur lors de l'obtention des événements d'audit activés. Consultez la trace de la pile.(VDS 00023)**

**Cause**

Il se peut qu'il n'existe aucun événement d'audit activé ou que le service d'audit soit en panne.

**Action**

Redémarrez le service d'audit.

**Erreur lors de la validation du type d'événement d'audit. Consultez la trace de la pile (VDS 00024) .**

**Cause**

Le service d'audit est peut-être en panne.

**Action**

Redémarrez le service d'audit.

**Erreur lors de l'extraction des objets d'événement. Consultez la trace de la pile.(VDS 00025)**

**Cause**

Il se peut qu'il n'existe aucun objet événement ou que le service d'audit soit en panne.

**Action**

Redémarrez le service d'audit.

**Erreur lors du nettoyage des événements d'audit activés. Consultez la trace de la pile. (VDS 00026)**

**Cause**

Il se peut que l'ensemble de propriétés d'événement d'audit n'existe pas dans l'AppObject LCM.

**Action**

Aucun.

**Erreur lors de la génération du jeton de connexion. Consultez la trace de la pile. (VDS 00027)**

**Cause**

Le CMS (Central Management Server) est peut-être en panne.

**Action**

Redémarrez le CMS.

**Impossible de se connecter au CMS source parce que l'administrateur a refusé l'accès à l'utilisateur. (VDS 00028)**

**Cause**

L'administrateur a refusé l'accès de l'utilisateur au système.

**Action**

Contactez votre administrateur système.

**Impossible de se connecter au CMS de destination parce que l'administrateur a refusé l'accès à l'utilisateur. (VDS 00029)**

**Cause**

L'administrateur a refusé l'accès de l'utilisateur au système.

**Action**

Contactez votre administrateur système.

### **Le CMS VisualDiff est nul ou n'est pas connecté. (VDC 00001)**

#### **Cause**

Les détails du CMS (Central Management Server) VisualDiff n'ont pas été indiqués ou l'utilisateur n'est pas connecté.

#### **Action**

Connectez-vous au CMS VisualDiff ou saisissez les détails le concernant.

### **Le nom d'utilisateur est nul ou vide. (VDC 00002)**

#### **Cause**

Nom d'utilisateur non valide.

#### **Action**

Saisissez un nom d'utilisateur valide.

### **Le mot de passe est nul ou vide. (VDC 00003)**

#### **Cause**

Mot de passe non valide.

#### **Action**

Saisissez un mot de passe valide.

### **L'authentification est nulle ou vide. (VDC 00004)**

#### **Cause**

L'authentification n'a pas été spécifiée.

#### **Action**

Spécifiez une authentification.

### **Ce nom de dossier existe déjà. (VDC 00005)**

#### **Cause**

Ce nom de dossier existe déjà.

**Action**

Saisissez un nom de dossier unique.

**Le CMS est nul ou n'est pas connecté. Le CMS peut être la source ou la destination. (VDC 00007)**

**Cause**

Les détails du Central Management Server (source et/ou de destination) n'ont pas été indiqués ou vous n'êtes pas connecté.

**Action**

Saisissez les détails du Central Management Server (source et/ou de destination) ou connectez-vous au CMS (Central Management Server) source.

**Le CMS source est nul ou n'est pas connecté. (VDC 00008)**

**Cause**

Les détails du CMS (Central Management Server) source n'ont pas été indiqués ou vous n'êtes pas connecté.

**Action**

Connectez-vous au CMS source ou saisissez les détails le concernant.

**Le CMS de destination est nul ou n'est pas connecté. (VDC 00009)**

**Cause**

Les détails du CMS (Central Management Server) de destination n'ont pas été indiqués ou vous n'êtes pas connecté.

**Action**

Connectez-vous au CMS de destination ou saisissez les détails le concernant.

**Erreur lors de l'analyse de la date selon le format spécifié. (VDC 00010)**

**Cause**

Format de définition de date non valide dans l'ordonnanceur.

**Action**

Définissez la date au format approprié.

## Messages d'erreur relatifs aux listes de valeurs

### 17.1 Messages d'erreur relatifs aux listes de valeurs (LOV)

Les messages d'erreur relatifs aux listes de valeurs comprennent les séries et les catégories suivantes :

Plage	Catégorie
LOV0001 - LOV0002	Liste de valeurs (LOV)

#### Trop de valeurs sélectionnées. (LOV0001)

##### Cause

Dans une liste de valeurs de l'Editeur de requête, vous avez essayé de sélectionner un nombre de valeurs plus élevé que ce qui est autorisé. Par défaut, vous pouvez sélectionner jusqu'à 99 valeurs simultanément.

##### Action

Limitez le nombre de valeurs sélectionnées à un nombre inférieur à 99.

##### Cause

Vous avez sélectionné moins de 99 valeurs, mais le message d'erreur précédemment cité s'est affiché à l'écran. Cela signifie qu'une restriction a été définie dans le fichier .prm correspondant à votre base de données. Cette restriction apparaît sous la forme du paramètre **MAX\_INLIST\_VALUES**.

##### Action

Supprimez ce paramètre ou définissez une limite plus élevée.

#### Vous n'avez pas le droit d'accéder à l'univers. (LOV0002)

##### Cause

Vous n'avez pas de droits d'accès à cet univers (auquel des listes de valeurs ont été attribuées).

**Action**

Consultez le superviseur de BusinessObjects pour connaître les univers avec lesquels vous pouvez travailler.

## 17.2 Messages d'erreur relatifs aux listes de valeurs (VAR)

Les messages d'erreur relatifs aux listes de valeurs comprennent les séries et les catégories suivantes :

Plage	Catégorie
VAR0001	Liste de valeurs (LOV)

### Erreur de syntaxe (VAR0001)

**Cause**

La requête contient une condition à invite pour laquelle vous devez entrer une ou plusieurs valeurs et placer un séparateur entre chacune des valeurs. Le séparateur est généralement un point-virgule (;) ou une virgule (,). Ce séparateur est défini dans le Panneau de configuration de Windows (Paramètres régionaux).

L'erreur provient de l'utilisation du séparateur. Vous l'avez peut-être saisi au début de l'invite ou, par inadvertance, vous l'avez placé deux fois entre deux valeurs.

**Action**

Dans la boîte de dialogue Saisir ou sélectionner des valeurs, saisissez à nouveau les valeurs en plaçant un seul séparateur entre chaque valeur.



## Erreurs Live Office (LO)

Les messages d'erreur Live Office comprennent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
LO 01001 - LO 26627	Erreurs Live Office

### 18.1 LO 01000 - LO 01999

**L'application n'est pas prête. Veuillez réessayer plus tard. (LO 01001)**

**Cause**

L'application Microsoft Office n'est pas prête à recevoir des données.

**Action**

Recommencez ultérieurement.

**Une erreur s'est produite lors de l'actualisation. (LO 01003)**

**Cause**

Cette erreur peut se produire pour plusieurs raisons, qui sont les suivantes :

- Le rapport est endommagé.
- L'objet Live Office est inséré dans des zones non prises en charge, par exemple dans l'en-tête ou le pied de page d'un document Word ou dans un masque de diapositive PowerPoint d'Office 2007.
- Le serveur n'est pas accessible.

**Action**

- Dans la zone de lancement BI, confirmez que le document est valide. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence en vous servant de la boîte de dialogue d'options Live Office. Redémarrez l'application Microsoft Office.

- N'insérez pas d'objets Live Office dans les zones non prises en charge.
- Réparez la connexion au réseau ou démarrez le serveur.

Pour en savoir plus sur l'erreur, consultez ses détails.

### La mise à jour de ce document a échoué. (LO 01004)

#### Cause

Cette erreur se produit lors de la mise à niveau du document Office créé avec une version antérieure de Live Office. Les causes de cette erreur peuvent être les suivantes :

- Le rapport est endommagé.
- L'objet Live Office est inséré dans une zone non prise en charge, par exemple dans l'en-tête ou le pied de page d'un document Word ou dans un masque de diapositive PowerPoint d'Office 2007.
- Le serveur n'est pas accessible.

#### Action

- Dans la zone de lancement BI, confirmez que le document est valide. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence en vous servant de la boîte de dialogue d'options Live Office. Redémarrez l'application Office.
- N'insérez pas d'objets Live Office dans les zones non prises en charge.
- Réparez la connexion au réseau ou démarrez le serveur.
- Pour en savoir plus, consultez les détails de l'erreur.

### Pour éviter toute perte de données, Microsoft Office Excel ne peut pas décaler les cellules contenant des données en dehors de la feuille de calcul. (LO 01005)

#### Cause

Pour éviter des pertes de données, Microsoft Office Excel ne peut pas déplacer des cellules avec du contenu en dehors de la feuille de calcul.

#### Action

Si les cellules qui peuvent être déplacées en dehors de la feuille de calcul ne contiennent pas de données, vous pouvez réinitialiser les cellules qu'Excel ne considérera pas vides. Pour ce faire, utilisez la combinaison de touches **CTRL+Fin** afin de localiser la dernière cellule non vide de la feuille de calcul. Supprimez cette cellule ainsi que toutes celles qui se trouvent entre elle et les dernières ligne et colonne de vos données. Cliquez sur **Enregistrer**.

## 18.2 LO 02000 - LO 02999

### Impossible de créer la session. Vérifiez la connexion au service Web. (LO 02001)

#### **Cause**

Live Office ne peut pas se connecter au service Web de SAP BusinessObjects ; la connexion réseau est peut-être indisponible ou le service Web de SAP BusinessObjects ne répond pas.

#### **Action**

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC pour vérifier que le service Web fonctionne correctement.

### Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02002)

#### **Cause**

Live Office ne peut pas se connecter au service Web de SAP BusinessObjects ; la connexion réseau est peut-être indisponible ou le service Web de SAP BusinessObjects ne répond pas.

#### **Action**

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC pour vérifier que le service Web fonctionne correctement.

### Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02003)

#### **Cause**

Live Office ne peut pas se connecter au service Web de SAP BusinessObjects ; la connexion réseau est peut-être indisponible ou le service Web de SAP BusinessObjects ne répond pas.

#### **Action**

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC pour vérifier que le service Web fonctionne correctement.

### Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02004)

#### **Cause**

Live Office ne peut pas se connecter au service Web de SAP BusinessObjects ; la connexion réseau est peut-être indisponible ou le service Web de SAP BusinessObjects ne répond pas.

### **Action**

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC pour vérifier que le service Web fonctionne correctement.

## **Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02005)**

### **Cause**

Live Office ne peut pas se connecter au service Web de SAP BusinessObjects ; la connexion réseau est peut-être indisponible ou le service Web de SAP BusinessObjects ne répond pas.

### **Action**

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC pour vérifier que le service Web fonctionne correctement.

## **Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du fichier. (LO 02006)**

### **Cause**

Le document Office ouvert a été supprimé de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence ou le CMS et le service Web ne sont pas accessibles.

### **Action**

- Dans la boîte de dialogue d'options Live Office, déconnectez-vous de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence, puis reconnectez-vous.
- Fermez l'application Office et redémarrez-la.
- Dans la zone de lancement BI, vérifiez que le document existe.
- Exécutez une commande ping sur le serveur pour vérifier si la connexion réseau fonctionne correctement. Connectez-vous également à la CMC et vérifiez que le CMS et le service Web fonctionnent.

## **Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement du fichier. (LO 02007)**

### **Cause**

Cette erreur peut se produire pour les raisons suivantes :

- Vous ne disposez pas des droits nécessaires pour modifier les objets se trouvant dans le dossier utilisé pour l'enregistrement.
- Le CMS et le service Web ne sont pas accessibles.
- Le document Office que vous avez ouvert a été supprimé de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**Action**

- Dans la boîte de dialogue d'options Live Office, déconnectez-vous de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence, puis reconnectez-vous et réessayez d'enregistrer.
- Redémarrez le serveur de traitement adaptatif, puis réessayez d'enregistrer.
- Vérifiez que vous possédez les droits nécessaires pour accéder au dossier.
- Vérifiez votre connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC et vérifiez que le CMS et les services Web sont en cours de fonctionnement.
- Vérifiez si le document Office existe dans la zone de lancement BI.

**Une erreur s'est produite lors de la recherche des propriétés du rapport Crystal. (LO 02008)****Cause**

Le rapport Crystal n'est pas disponible ; il n'existe pas ou a été supprimé de l'emplacement spécifié, ou la connexion au service Web de SAP BusinessObjects n'est pas disponible.

**Action**

- Vérifiez que le serveur est accessible et que le service Web fonctionne correctement.
- Dans la zone de lancement BI, vérifiez si le document existe.
- Dans Live Office, sélectionnez l'objet et cliquez sur "Afficher l'objet dans le navigateur Web" pour vérifier qu'il peut être ouvert. Si ce n'est pas le cas, dans la boîte de dialogue d'options Live Office, déconnectez-vous de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence, puis reconnectez-vous. Fermez aussi l'application Office, puis rouvrez-la.

**Le serveur n'est pas disponible. Vérifiez la connexion réseau et l'état du serveur. (LO 02009)****Cause**

Live Office ne peut pas se connecter au service Web de SAP BusinessObjects. La connexion réseau est peut-être indisponible ou le service Web de SAP BusinessObjects ne répond pas.

**Action**

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC pour vérifier que le service Web et le CMS fonctionnent correctement.

**Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du rapport. Le rapport n'existe pas ; vous ne disposez pas de droits suffisants pour ouvrir**

**ce rapport ou aucune connexion au service Web BusinessObjects ne peut être établie. (LO 02010)**

**Cause**

Vous ne pouvez pas ouvrir un document à partir du cache de Live Office. Le document n'existe pas, vous ne disposez pas de droits suffisants sur ce rapport ou aucune connexion au service Web SAP BusinessObjects ne peut être établie.

**Action**

Vérifiez si le document existe et si vous disposez de droits suffisants dans la zone de lancement BI. Si c'est le cas, fermez puis rouvrez l'application Office. Ensuite, réessayez.

**Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement du rapport. Le rapport n'existe pas ou aucune connexion au service Web BusinessObjects ne peut être établie. (LO 02011)**

**Cause**

Vous ne pouvez pas enregistrer le document dans le cache de Live Office. Le document n'existe pas ou aucune connexion au service Web SAP BusinessObjects ne peut être établie.

**Action**

Vérifiez si le document existe dans la zone de lancement BI. Si c'est le cas, fermez puis rouvrez l'application Office. Ensuite, réessayez.

**Une erreur s'est produite lors de l'actualisation du rapport. (LO 02012)**

**Cause**

Cette erreur peut avoir l'une des causes suivantes :

- Un objet Live Office a été tracé dans des zones non prises en charge, telles que l'en-tête et le pied de page dans Word, ou dans le masque de diapositive PowerPoint d'Office 2007.
- Le rapport est endommagé.
- Le serveur n'est pas accessible.

Si la cause ne figure pas dans la liste, vérifiez les détails de l'erreur.

**Action**

- Ne tracez pas d'objets Live Office dans les zones non prises en charge.
- Dans la zone de lancement BI, confirmez que le document est valide.
- Rétablissez la connexion au réseau ou démarrez le serveur.

Pour les autres causes, utilisez le code d'erreur figurant dans les détails de l'erreur pour trouver la solution.

### Une erreur s'est produite lors de l'insertion des données du jeu de lignes. (LO 02013)

#### Cause

Cette erreur peut avoir l'une des causes suivantes :

- Un objet Live Office a été tracé dans des zones non prises en charge, telles que l'en-tête et le pied de page dans Word, ou dans le masque de diapositive PowerPoint d'Office 2007.
- Le rapport est endommagé.
- Le serveur n'est pas accessible.

Si la cause ne figure pas dans la liste, vérifiez les détails de l'erreur.

#### Action

- Ne tracez pas d'objets Live Office dans les zones non prises en charge.
- Dans la zone de lancement BI, confirmez que le document est valide.
- Rétablissez la connexion au réseau ou démarrez le serveur.

Pour les autres causes, utilisez le code d'erreur figurant dans les détails de l'erreur pour trouver la solution.

### Une erreur s'est produite lors de l'insertion de la partie du rapport. (LO 02014)

#### Cause

Cette erreur peut avoir l'une des causes suivantes :

- Un objet Live Office a été tracé dans des zones non prises en charge, telles que l'en-tête et le pied de page dans Word, ou dans le masque de diapositive PowerPoint d'Office 2007.
- Le rapport est endommagé.
- Le serveur n'est pas accessible.

Si la cause ne figure pas dans la liste, vérifiez les détails de l'erreur.

#### Action

- Ne tracez pas d'objets Live Office dans les zones non prises en charge.
- Dans la zone de lancement BI, confirmez que le document est valide.
- Rétablissez la connexion au réseau ou démarrez le serveur.

Pour les autres causes, utilisez le code d'erreur figurant dans les détails de l'erreur pour trouver la solution.

## Une erreur s'est produite lors de l'insertion du segment de page. (LO 02015)

### Cause

Cette erreur peut avoir l'une des causes suivantes :

- Un objet Live Office a été tracé dans des zones non prises en charge, telles que l'en-tête et le pied de page dans Word, ou dans le masque de diapositive PowerPoint d'Office 2007.
- Le rapport est endommagé.
- Le serveur n'est pas accessible.

Si la cause ne figure pas dans la liste, vérifiez les détails de l'erreur.

### Action

- Ne tracez pas d'objets Live Office dans les zones non prises en charge.
- Dans la zone de lancement BI, confirmez que le document est valide.
- Rétablissez la connexion au réseau ou démarrez le serveur.

Pour les autres causes, utilisez le code d'erreur figurant dans les détails de l'erreur pour trouver la solution.

## Une erreur s'est produite lors de l'insertion du tableau croisé. (LO 02016)

### Cause

Cette erreur peut avoir l'une des causes suivantes :

- Un objet Live Office a été tracé dans des zones non prises en charge, telles que l'en-tête et le pied de page dans Word, ou dans le masque de diapositive PowerPoint d'Office 2007.
- Le rapport est endommagé.
- Le serveur n'est pas accessible.

Si la cause ne figure pas dans la liste, vérifiez les détails de l'erreur.

### Action

- Ne tracez pas d'objets Live Office dans les zones non prises en charge.
- Dans la zone de lancement BI, confirmez que le document est valide.
- Rétablissez la connexion au réseau ou démarrez le serveur.

Pour les autres causes, utilisez le code d'erreur figurant dans les détails de l'erreur pour trouver la solution.

## Une erreur s'est produite dans le document Microsoft Office. (LO 02017)

### Cause

Vous avez reçu un message d'erreur du SDK Office.



**Action**

Fermez et rouvrez l'application Office, Si le problème persiste, conservez le fichier journal Live Office, puis contactez le support client de SAP BusinessObjects.

**Une erreur s'est produite dans une requête de la plateforme BusinessObjects Business Intelligence. (LO 02018)**

**Cause**

Vous ne pouvez pas établir une connexion au service Web SAP BusinessObjects parce qu'il n'y a pas de connexion réseau ou parce que ce service Web SAP BusinessObjects est en panne.

**Action**

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC et vérifiez que le service Web fonctionne.

**Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02019)**

**Cause**

Vous ne pouvez pas établir une connexion au service Web SAP BusinessObjects parce qu'il n'y a pas de connexion réseau ou parce que ce service Web SAP BusinessObjects est en panne.

**Action**

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC et vérifiez que le service Web fonctionne.

**Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02020)**

**Cause**

Vous ne pouvez pas établir une connexion au service Web SAP BusinessObjects parce qu'il n'y a pas de connexion réseau ou parce que ce service Web SAP BusinessObjects est en panne.

**Action**

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC (Central Management Console) et vérifiez que le service Web fonctionne.

### Source de données introuvable. (LO 02021)

#### **Cause**

Le rapport Crystal n'est pas accessible. Il n'existe pas ou il a été supprimé.

#### **Action**

Vérifiez si le document existe dans la zone de lancement BI ou en cliquant sur l'option "Afficher l'objet dans le navigateur Web" de Live Office.

### Source de données introuvable. (LO 02022)

#### **Cause**

Le document Web Intelligence n'est pas disponible. Il n'existe pas ou il a été supprimé.

#### **Action**

Vérifiez si le document existe dans la zone de lancement BI ou en cliquant sur l'option "Afficher l'objet dans le navigateur Web" de Live Office.

### Source de données introuvable. (LO 02023)

#### **Cause**

L'univers n'existe plus parce qu'il a été changé ou supprimé.

#### **Action**

Connectez-vous à la zone de lancement BI en vous servant du même compte utilisateur et vérifiez si l'univers est disponible.

### Dernière instance du rapport introuvable. (LO 02024)

#### **Cause**

Vous ne trouvez pas de document planifié valide.

#### **Action**

Connectez-vous à la zone de lancement BI et vérifiez si l'instance du rapport est bien planifiée. Vérifiez que le type de rapport de l'instance est correct.

## Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du visualiseur de parties de rapport. (LO 02025)

### Cause

Cette erreur peut causée par ce qui suit :

- Le rapport est endommagé.
- La connexion au service Web SAP BusinessObjects a échoué.
- Les fichiers du visualiseur ne concordent pas.

### Action

Dans la zone de lancement BI, confirmez que le document est valide. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à BOE à l'aide de la boîte de dialogue d'options Live Office. Fermez et rouvrez l'application Office, Vérifiez si le serveur est accessible et si le service Web est en ligne. Si le problème persiste, réinstallez Live Office.

## Une erreur s'est produite lors de la sélection d'un objet dans le visualiseur de parties de rapport. (LO 02026)

### Cause

Cette erreur peut causée par ce qui suit :

- Le rapport est endommagé.
- La connexion au service Web SAP BusinessObjects a échoué.
- Les fichiers du visualiseur ne concordent pas.

### Action

Dans la zone de lancement BI, confirmez que le document est valide. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à BOE à l'aide de la boîte de dialogue d'options Live Office. Fermez et rouvrez l'application Office, Vérifiez si le serveur est accessible et si le service Web est en ligne. Si le problème persiste, réinstallez Live Office.

## Sélectionnez une partie de rapport. (LO 02027)

### Cause

Vous n'avez sélectionné aucun objet dans le visualiseur.

### Action

Avant d'utiliser la fonction, sélectionnez un objet Live Office.

### Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de l'Explorateur de référentiel. (LO 02028)

#### Cause

Le contrôle de l'Explorateur de référentiel ne peut pas être chargé. La connexion au service Web SAP BusinessObjects ne peut pas être établie ou certains fichiers sont incompatibles.

#### Action

Fermez et rouvrez l'application Office, puis réessayez. Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC et vérifiez que le service Web fonctionne. Si le problème persiste, réinstallez Live Office.

### Une erreur s'est produite à partir du contrôle du visualiseur. (LO 02029)

#### Cause

Une erreur s'est produite lors de la tentative d'affichage du rapport dans le visualiseur de parties de rapport. Le document n'est pas disponible, certains serveurs sont en panne ou certains fichiers ne concordent pas.

#### Action

- Dans la zone de lancement BI, confirmez que le document est valide.
- Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à BOE à l'aide de la boîte de dialogue d'options Live Office.
- Fermez et rouvrez l'application Office,
- Vérifiez si le serveur est accessible et si le service Web est en ligne.

Si le problème persiste, réinstallez Live Office.

### Une erreur s'est produite à partir du contrôle du paramètre. (LO 02030)

#### Cause

- Le document n'est pas disponible ou est endommagé.
- Le serveur est en panne.
- Les fichiers ne concordent pas.

#### Action

- Dans la zone de lancement BI, confirmez que le document est valide.
- Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à BOE à l'aide de la boîte de dialogue d'options Live Office.
- Fermez et rouvrez l'application Office,

- Vérifiez si le serveur est accessible et si le service Web est en ligne.

Si le problème persiste, réinstallez Live Office.

### **Une erreur liée à la boîte de dialogue d'invite s'est produite. (LO 02031)**

#### **Cause**

Le document n'est pas disponible ou est endommagé ou certains serveurs sont arrêtés.

#### **Action**

- Dans la zone de lancement BI, confirmez que le document est valide.
- Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à BOE à l'aide de la boîte de dialogue d'options Live Office.
- Fermez et rouvrez l'application Office,

### **Une erreur s'est produite à partir du panneau de spécification des requêtes. (LO 02032)**

#### **Cause**

L'univers n'est pas disponible ou est endommagé ou certains serveurs sont arrêtés.

#### **Action**

Dans la zone de lancement BI, confirmez que l'univers est valide. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à BOE à l'aide de la boîte de dialogue d'options Live Office, ou fermez l'application Office et redémarrez-la. Vérifiez si le serveur est accessible et si le service Web est en ligne. Si le problème persiste, utilisez l'assistant Live Office QP pour recréer la requête.

### **Une erreur s'est produite lors de la consultation des valeurs du champ. (LO 02035)**

#### **Cause**

Vous ne pouvez pas extraire de valeurs pour ce champ. Le rapport Crystal n'est pas disponible ou le service Crystal Report n'est pas en cours d'exécution.

#### **Action**

Dans la zone de lancement BI, confirmez que le document existe. Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC (Central Management Console) et vérifiez que le service Web et les Report Application Servers fonctionnent.

**La boîte de dialogue Propriétés des objets Live Office ne peut pas être affichée, car le document actuel ne contient aucun objet. (LO 02038)**

**Cause**

Vous avez ouvert la boîte de dialogue Propriétés d'un objet Live Office endommagé. Un utilisateur a pu provoquer cette erreur en modifiant manuellement l'objet Live Office.

**Action**

Cliquez sur les éléments de menu sous le menu "Atteindre l'objet" de Live Office pour supprimer les objets Live Office endommagés. Vous pouvez aussi supprimer manuellement l'objet Live Office et cliquer sur les éléments de menu sous le menu "Atteindre l'objet" de Live Office.

**Les spécifications de la requête du document Web Intelligence ne sont pas valides. (LO 02039)**

**Cause**

Le document Office est corrompu ou la version du client Live Office n'est pas compatible avec la version de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**Action**

- Dans la zone de lancement BI, confirmez que le document est valide.
- Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à BOE depuis la boîte de dialogue d'options Live Office.
- Fermez et rouvrez l'application Office,
- Confirmez que la version du client Live Office et celle de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence sont compatibles.

Si le problème persiste, recréez votre document Office.

**Une erreur s'est produite lors de la connexion. (LO 02040)**

**Cause**

Cette erreur se produit pour les raisons suivantes :

- Les informations de connexion sont incorrectes
- Le serveur de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence n'est pas en cours d'exécution
- Le service Web est en panne
- La connexion au réseau local n'est pas disponible
- Vous êtes en train de vous connecter à un service Web dont la version est inférieure

Si la cause ne figure pas dans la liste, consultez les détails de l'erreur.

**Action**

- Fournissez des informations de connexion valides.
- Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC et vérifiez que le service Web fonctionne. Sinon, rétablissez la connexion au réseau ou démarrez le serveur.
- Fournissez l'URL correcte du service Web.

**Live Office n'est pas correctement installé. La définition de {0} est absente du fichier AssemblyInfo.xml. (LO 02041)**

**Cause**

L'installation Live Office est endommagée.

**Action**

Réinstallez Live Office.

**Live Office n'est pas correctement installé. Une erreur s'est produite lors de la réflexion du constructeur par défaut de {0}. (LO 02042)**

**Cause**

L'installation Live Office est endommagée.

**Action**

Réinstallez Live Office.

**Live Office n'est pas correctement installé. Une erreur s'est produite lors du chargement de la classe {0}. (LO 02043)**

**Cause**

L'installation Live Office est endommagée.

**Action**

Réinstallez Live Office.

**Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de l'Assistant d'insertion. Vérifiez la connexion au service Web. (LO 02044)**

**Cause**

Le document Office est en lecture seule ou le rapport est endommagé.

**Action**

Assurez-vous que le document Office peut être ouvert en écriture. Supprimez l'ancien objet, puis réinsérez-le.

**Impossible de mettre à jour le paramètre. (LO 02045)**

**Cause**

Le type de valeur que vous avez saisi ne correspond pas au type de valeur attendu.

**Action**

Saisissez la valeur correcte.

**Le paramètre saisi ne correspond pas au type de paramètre attendu. (LO 02046)**

**Cause**

Le paramètre saisi ne correspond pas au type de paramètre attendu.

**Action**

Saisissez une valeur correspondant au type de paramètre attendu.

**Impossible de trouver une instance correspondant au type de rapport de l'objet Live Office. (LO 02047)**

**Cause**

L'instance n'existe pas dans la zone de lancement BI.

**Action**

Vérifiez si l'instance de type de rapport correspondant existe dans la zone de lancement BI. Si ce n'est pas le cas, replanifiez une instance ayant un type de rapport correspondant à l'objet Live Office.

**18.3 LO 26000 - LO 26999**



### **Une erreur s'est produite dans Live Office. (LO 26000)**

#### **Cause**

Le service Web de SAP BusinessObjects Live Office a rencontré une erreur inattendue.

#### **Action**

Réessayez ou redémarrez votre application Office.

### **Vous n'avez pas de licence valide pour utiliser SAP BusinessObjects Live Office. Contactez l'administrateur système de votre plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26003)**

#### **Cause**

Vous ne disposez d'aucune licence valide vous permettant d'utiliser les services Web SAP BusinessObjects Live Office.

#### **Action**

Demandez à l'administrateur système de vérifier s'il existe un code clé.

### **Il se peut que la version des services Web SAP BusinessObjects à laquelle vous vous connectez ne soit pas la bonne ou que le déploiement des services Web soit corrompu. (LO 26002)**

#### **Cause**

Il se peut que la version des services Web SAP BusinessObjects à laquelle vous vous connectez ne soit pas la bonne ou que le déploiement des services Web soit corrompu.

#### **Action**

Vérifiez que vous vous connectez bien à une version compatible des services Web. Si le problème persiste, contactez votre administrateur SAP BusinessObjects.

### **Une erreur s'est produite dans le service Web SAP BusinessObjects Live Office. (LO 26004)**

#### **Cause**

Une erreur inattendue du service Web SAP BusinessObjects Live Office s'est produite.

#### **Action**

Réessayez ou redémarrez votre application Office.

### Impossible d'analyser le XML. (LO 26005)

#### **Cause**

La version du client Live Office est plus récente que celle du service Web SAP BusinessObjects.

#### **Action**

Installez une version compatible du client Live Office.

### La version du client XML est plus récente que celle du serveur XML (LO 26006)

#### **Cause**

La version du client Live Office est plus récente que celle du service Web SAP BusinessObjects.

#### **Action**

Utilisez une version compatible du service Web Live Office ou activez la version antérieure de Live Office, si elle existe.

### La connexion à la plateforme BusinessObjects Business Intelligence a été perdue. Essayez de vous connecter à nouveau. (LO 26007)

#### **Cause**

Vous ne pouvez pas établir une connexion au service Web SAP BusinessObjects parce qu'il n'y a pas de connexion réseau ou parce que ce service Web est en panne.

#### **Action**

Rétablissez la connexion au réseau, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre administrateur SAP BusinessObjects et demandez-lui de vérifier que le serveur fonctionne.

### L'option d'actualisation actuelle fait appel à des données enregistrées qui n'existent pas. (LO 26008)

#### **Cause**

L'option d'actualisation actuelle nécessite une instance de rapport qui n'existe pas.

#### **Action**

Modifiez l'option d'actualisation de l'objet ou republiez le rapport avec les données enregistrées.

**Mémoire insuffisante sur le serveur Web. Contactez votre administrateur système. (LO 26009)**

**Cause**

Le serveur Web est à court de mémoire.

**Action**

Demandez à l'administrateur système de vérifier la configuration du serveur Web. Redémarrez le serveur Web, puis réessayez.

**Une erreur s'est produite dans le service de recherche. L'opération de recherche est corrompue. (LO 26010)**

**Cause**

Le service de recherche n'a pas répondu.

**Action**

Vérifiez si le service de recherche est à l'arrêt.

**Live Office a rencontré un problème et ne peut pas achever l'action demandée. (LO 26300)**

**Cause**

Live Office a rencontré un problème et ne peut pas effectuer l'action demandée.

**Action**

Déconnectez-vous puis reconnectez-vous au serveur de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence ou bien rouvrez le document.

**L'option d'actualisation actuelle fait appel à une instance de rapport qui n'existe pas. (LO 26301)**

**Cause**

L'option d'actualisation actuelle nécessite une instance de rapport qui n'existe pas.

**Action**

Modifiez l'option d'actualisation de l'objet ou utilisez la CMC pour planifier une nouvelle instance.

### **La connexion de rapport "{0}-{1}" n'existe pas. (LO 26302)**

#### **Cause**

Le document Web Intelligence n'est pas disponible. Il n'existe pas ou il a été supprimé.

#### **Action**

Vérifiez si le document existe dans la zone de lancement BI ou redéfinissez la source du rapport à l'aide de l'option Définir l'emplacement de Live Office.

### **Impossible de se connecter au service Web du moteur de rapport Web Intelligence (LO 26303)**

#### **Cause**

Vous ne pouvez pas établir une connexion au service Web SAP BusinessObjects parce qu'il n'y a pas de connexion réseau ou parce que ce service Web est en panne.

#### **Action**

Assurez-vous que la connexion réseau du serveur de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence est en ligne. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC et vérifiez que le serveur de rapport Web Intelligence fonctionne.

### **Impossible de se connecter au service Web du moteur de rapport Web Intelligence (LO 26304)**

#### **Cause**

Vous ne pouvez pas établir une connexion au service Web SAP BusinessObjects parce qu'il n'y a pas de connexion réseau ou parce que ce service Web SAP BusinessObjects est hors ligne.

#### **Action**

Vérifiez si la connexion réseau au serveur est établie. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC (Central Management Console) et vérifiez si le service Web est en ligne.

### **Impossible de charger la vue persistante. (LO 26307)**

#### **Cause**

Le document Office est corrompu ou la version du client Live Office n'est pas compatible avec la version de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

### **Action**

Veillez installer la dernière version de Live Office, puis réessayez. Vérifiez que le numéro de version du service Web et celui du client concordent. Le problème peut être dû à une incompatibilité des versions.

## **Le type de partie de rapport {0} a été remplacé par {1}. (LO 26310)**

### **Cause**

Le document Web Intelligence n'est pas disponible ou la structure du document Web Intelligence a été modifiée.

### **Action**

Insérez à nouveau le document Web Intelligence.

## **Impossible d'obtenir les données de la requête (LO 26312)**

### **Cause**

L'univers utilisé par le document Web Intelligence a été modifié ou supprimé.

### **Action**

Depuis la zone de lancement BI, vérifiez la source de données d'univers du document Web Intelligence.

## **Impossible d'obtenir les données de sortie de la partie de rapport Web Intelligence, ou données non valides (LO 26313)**

### **Cause**

Le document n'est pas disponible, est endommagé ou le serveur est arrêté.

### **Action**

- Dans la zone de lancement BI, confirmez que le document est valide.
- Dans la CMC, confirmez que le serveur est connecté.
- Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à BOE depuis la boîte de dialogue d'options Live Office.
- Fermez et rouvrez l'application Office,

## **Vous ne disposez pas de droits suffisants pour actualiser les données du rapport spécifié. (LO 26314)**

### **Cause**

Vous ne disposez pas de droits suffisants pour actualiser les données du rapport spécifié.

**Action**

Contactez votre administrateur de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence et demandez-lui de vous accorder des droits suffisants pour actualiser le rapport.

**Impossible d'obtenir les informations sur le document. (LO 26315)**

**Cause**

Impossible d'afficher les informations du document. Pour plus d'informations, voir les détails du message d'erreur.

**Action**

Assurez-vous que le service de moteur de rapport est en cours d'exécution, puis réessayez.

**Impossible d'obtenir l'objet Live Office. Image en ligne non prise en charge. (LO 26318)**

**Cause**

Impossible de télécharger l'image à partir d'Internet.

**Action**

Remplacez l'image par une image prise en charge.

**Vous ne disposez pas des droits suffisants pour extraire des données depuis le rapport spécifié. (LO 26604)**

**Cause**

Vous ne disposez pas de droits suffisants pour extraire des données du rapport spécifié.

**Action**

Contactez l'administrateur de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence pour obtenir les droits nécessaires.

**La vue Live Office est altérée. (LO 26605)**

**Cause**

La vue Live Office est endommagée.

**Action**

Cliquez sur tous les objets Live Office du menu Atteindre l'objet de Live Office pour supprimer les objets endommagés.

**Echec de l'actualisation. L'option d'actualisation de la vue n'existe pas. (LO 26606)**

**Cause**

L'option d'actualisation actuelle nécessite une instance de rapport qui n'existe pas.

**Action**

Vérifiez les options d'actualisation de ce rapport, puis réessayez. Autrement, assurez-vous que l'instance planifiée dans la vue Live Office existe.

**Vous ne pouvez pas accéder à Crystal Reports Server. Veuillez vérifier la connexion de Crystal Reports Server. (LO 26607)**

**Cause**

Il est impossible d'accéder au serveur Crystal Report. La connexion au réseau a été perdue ou le serveur Crystal Report est arrêté.

**Action**

Vérifiez la connexion réseau au serveur Crystal Report. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC et vérifiez si le serveur Crystal Report est en ligne.

**Impossible de trouver l'objet de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26608)**

**Cause**

Le document n'est pas disponible. Il n'existe pas ou il a été supprimé.

**Action**

Vérifiez le chemin d'accès au rapport à partir du CMS (Central Management Server) et redéfinissez la source du rapport à l'aide de l'option Définir l'emplacement de Live Office. Vérifiez également que l'utilisateur dispose des droits requis pour visualiser l'objet.

**La connexion de rapport n'existe pas. (LO 26610)**

**Cause**

Il est impossible d'accéder au serveur Crystal Report. La connexion au réseau a été perdue ou le service Crystal Report est indisponible.

**Action**

Vérifiez la connexion réseau au serveur Crystal Report. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC (Central Management Console) et vérifiez si le service Web est en ligne.

**Echec de l'analyse de la valeur de paramètre "{0}" vers "{1}" dans la langue "{2}". (LO 26611)**

**Cause**

Cette valeur ne correspond pas au type de valeur requis pour ce champ.

**Action**

Remplacez la valeur par une du type requis.

**Echec d'obtention du rapport Crystal. (LO 26612)**

**Cause**

Le document n'existe pas dans la zone de lancement BI ou aucune connexion au service Web SAP BusinessObjects ne peut être établie.

**Action**

Vérifiez si le document existe dans la zone de lancement BI. S'il existe, redémarrez l'application Office, puis réessayez.

**La version de votre client Live Office ne correspond pas à la version du service Web SAP BusinessObjects. (LO 26613)**

**Cause**

Votre version du client Live Office n'est pas compatible avec la version de service Web SAP BusinessObjects installée.

**Action**

Installez une version compatible du client Live Office, puis réessayez.

**Vous ne pouvez pas accéder à Crystal Reports Server. Veuillez vérifier la connexion de Crystal Reports Server. (LO 26614)**

**Cause**

Il est impossible d'accéder au serveur Crystal Report. La connexion au réseau ou le serveur Crystal Report est indisponible.



**Action**

Vérifiez la connexion réseau au serveur Crystal Report. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC et vérifiez que le serveur Crystal Report fonctionne.

**Impossible d'afficher la vue. Le CUID du rapport {0} est introuvable. (LO 26615)**

**Cause**

Le rapport est introuvable. Il se peut que le rapport n'existe pas.

**Action**

Servez-vous de la CMC pour vous assurer que le rapport existe. Vérifiez que les instances du rapport ou les données enregistrées n'ont pas été supprimées du rapport source.

**La cellule existe déjà. (LO 26616)**

**Cause**

Il est impossible d'insérer une nouvelle vue parce qu'elle remplace l'objet existant.

**Action**

Choisissez une autre cellule, puis réessayez.

**La valeur saisie ne correspond pas au type de filtre attendu. (LO 26617)**

**Cause**

Le filtre n'est pas valide. Le type de filtre ne correspond pas au type de valeur.

**Action**

Servez-vous de la CMC (Central Management Console) pour changer de filtre ou modifiez le filtre défini dans Live Office.

**Echec de l'ouverture du rapport. (LO 26619)**

**Cause**

Il est impossible d'accéder au serveur Crystal Report. La connexion au réseau a été perdue, le serveur Crystal Report est arrêté ou le rapport n'existe pas.

**Action**

Vérifiez la connexion réseau au serveur Crystal Report. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC et vérifiez que le serveur Crystal Report fonctionne.

**Impossible de charger la vue persistante. (LO 26620)**

**Cause**

La version de votre client Live Office ne correspond pas à la version du service Web SAP BusinessObjects Live Office.

**Action**

Installez la dernière version du service Web Live Office, puis réessayez. Vérifiez le numéro de version du service Web de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence et du client. Cette erreur peut également provenir d'un problème de compatibilité descendante.

**Ce type d'objet de rapport n'est pas pris en charge. (LO 26621)**

**Cause**

Ce type d'objet de rapport n'est pas pris en charge.

**Action**

Insérez un autre objet de rapport.

**Impossible d'actualiser la partie de rapport spécifiée. Vérifiez l'existence du contexte de données spécifié : {0}. (LO 26626)**

**Cause**

L'extraction de la partie du rapport spécifiée est impossible. Il se peut que cette partie du rapport soit manquante.

**Action**

Affichez le rapport dans la zone de lancement BI pour vérifier si la partie du rapport spécifiée est manquante.

**Partie(s) manquante(s) : (LO 26627)**

**Cause**

Il est impossible d'extraire la partie de rapport N premiers spécifiée. Il se peut que cette partie du rapport soit manquante.

**Action**

Affichez le rapport dans la zone de lancement BI pour vérifier si la partie est manquante ou sélectionnez une autre partie du rapport, puis réessayez.

**La version actuelle ne prend pas en charge la fonction SAP KeyDate.  
(LO 26630)**

**Cause**

La version actuelle ne prend pas en charge la fonction SAP KeyDate.

**Action**

- Réalisez une mise à niveau vers une version plus récente.
- Évitez d'utiliser les rapports Web Intelligence avec des univers KeyDate.
- Définissez l'emplacement pour créer des rapports sans KeyDate.

**Le format Crystal Reports Java n'est pas pris en charge. (LO 26631)**

**Cause**

Un rapport Crystal créé avec Crystal Report pour Enterprise n'est pas pris en charge.

**Action**

Choisissez un autre rapport.



## Messages d'erreur relatifs aux ponts de métadonnées et à Universe Builder (MDB)

Les ponts de métadonnées et Universe Builder contiennent les catégories de messages d'erreur suivantes :

Plage	Catégorie
MDB 00001	Ponts de métadonnées et Universe Builder

Impossible d'analyser cet univers.\nVous devrez peut-être revoir la conception de celui-ci. (MDB 00001)

### Cause

Le pont n'est pas en mesure de générer l'univers car les objets ne peuvent pas être analysés.

### Action

Vérifiez la conception des univers pour simplifier les objets.



## Messages d'erreur relatifs à SAP BusinessObjects Mobile (MOB)

Les messages d'erreur relatifs à SAP BusinessObjects Mobile (MOB) sont répartis en plusieurs catégories, qui sont les suivantes :

Plage	Catégorie
MOB 00001 à MOB 00305 MOB 02003 à MOB 02121	Messages d'erreur relatifs au serveur Mobile
MOB 10001 à MOB 10909	Messages d'erreur relatifs au client Mobile
MOB 20001 à MOB 20016	Messages d'erreur relatifs à l'outil de configuration du serveur Mobile

### 20.1 Messages d'erreur relatifs au serveur Mobile

**Références de connexion non valides : {0}. Vérifiez que vos informations de connexion sont correctes. (MOB 00001)**

#### **Cause**

Références de connexion non valides.

#### **Action**

Vérifiez les paramètres de connexion et tentez de vous connecter avec des informations valides.

**L'authentification {0} n'a pas pu vous connecter. Vérifiez que vos informations de connexion sont correctes. (MOB 00002)**

**Cause**

Références de connexion non valides.

**Action**

Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides pour le type d'authentification spécifié.

**Impossible d'ouvrir le document {0}. (MOB 00005)**

**Cause**

Traducteur de document introuvable. Contactez votre administrateur Enterprise.

**Action**

Assurez-vous que le traducteur de document est disponible pour le type de document spécifié.

**Le document n'existe pas sur le serveur. (MOB 00006)**

**Cause**

Vous essayez d'ouvrir un document qui a déjà été supprimé du serveur.

**Action**

Actualisez la liste de documents pour obtenir les données la dernière liste de documents du serveur.

**Une erreur interne du serveur s'est produite lors de la création de la commande. Contactez votre administrateur. (MOB 00009)**

**Cause**

Impossible de créer la commande à cause d'un transtypage de classe de message non valide.

**Action**

Contactez votre administrateur.



**Impossible de créer une session à partir des informations reçues du client. (MOB 00010)**

**Cause**

Impossible de créer une session pour les informations reçues du client.

**Action**

Réessayez de vous connecter.

**Invites introuvables pour ce document. (MOB 00011)**

**Cause**

Invites introuvables pour ce document.

**Action**

Pour plus d'informations, contactez le concepteur du document.

**Une erreur interne du serveur s'est produite lors de l'obtention des informations du Central Management Server. (MOB 00012)**

**Cause**

Une erreur interne du serveur s'est produite lors de l'obtention des informations du CMS (Central Management Server).

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00014)**

**Cause**

Informations de classe introuvable dans la requête du client.

**Action**

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite lors de l'ouverture du document. Impossible de trouver la classe {0} sur le serveur. (MOB 00015)

**Cause**

Classe introuvable dans le fichier WebIParser.jar.

**Action**

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite. Impossible de trouver le service - {0}. (MOB 00018)

**Cause**

Le service auquel vous essayez d'accéder est introuvable.

**Action**

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite. Impossible de trouver le service {0}. (MOB 10001)

**Cause**

Cette erreur se produit lorsque l'action demandée n'est pas enregistrée en tant que service.

**Action**

Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite lors de la création du service {0}. (MOB 00019)

**Cause**

Une erreur interne s'est produite lors de la création du service.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00020)**

**Cause**

L'appel distant de la méthode a échoué. Les types d'argument et les noms d'argument doivent présenter des valeurs identiques.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00021)**

**Cause**

L'appel distant de la méthode a échoué. Les méthodes déclarées ne peuvent utiliser que des arguments de type booléen, int, double ou java.lang.String. Les autres types de données ne sont pas pris en charge.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00022)**

**Cause**

Le fichier command\_factories.properties de MobiVaultusServer.jar est corrompu.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00023)**

**Cause**

L'appel distant de la méthode a échoué. Impossible de convertir l'argument transmis à l'un de ses types primitifs.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Vous n'êtes pas autorisé à vous inscrire aux alertes de documents.  
(MOB 00024)**

**Cause**

Vous n'avez pas le droit de vous inscrire aux alertes de documents.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Vous n'êtes pas autorisé à enregistrer des documents dans le stockage local d'un appareil. Vous pouvez vous inscrire à l'alerte sans sélectionner l'option "Enreg. copie locale". (MOB 00026)**

**Cause**

Vous n'êtes pas autorisé à enregistrer des documents dans le stockage local d'un appareil.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Vous n'êtes pas autorisé à enregistrer des documents dans le stockage local d'un appareil. (MOB 00027)**

**Cause**

Vous n'êtes pas autorisé à enregistrer des documents dans le stockage local d'un appareil.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Une erreur interne du serveur s'est produite pendant la recherche.  
(MOB 00028)**

**Cause**

Une erreur interne du serveur s'est produite pendant la recherche.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00029)**

**Cause**

La méthode demandée n'existe pas. Pour en savoir plus, voir les fichiers journaux.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**La session a expiré. Réessayez de vous connecter. (MOB 00030)**

**Cause**

La session arrive à expiration. pendant la réception des références de connexion du client.

**Action**

Quittez l'application et connectez-vous de nouveau.

**La session a expiré. Réessayez de vous connecter. (MOB 00031)**

**Cause**

Une erreur interne du serveur s'est produite lors de la réception des références de connexion en provenance du client.

**Action**

Quittez l'application et réessayez de vous connecter.

**La publication du message a échoué lors de la confirmation des données de session reçues. (MOB 00050)**

**Cause**

La publication du message a échoué parce que le réseau n'est pas disponible.

**Action**

Vérifiez le format des données de session reçues.

**Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00060)**

**Cause**

Une erreur de serveur interne s'est produite : l'action demandée n'a pas pu être publiée sur le serveur.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00080)**

**Cause**

L'exécution de la commande a échoué à cause d'une erreur interne.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Une erreur interne du serveur s'est produite lors de la création d'une instance pour la classe {0}. (MOB 00110)**

**Cause**

L'appel distant de la classe a échoué parce que les informations ne sont pas valides.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00130)**

**Cause**

L'appel distant de la méthode a échoué parce que les informations relatives à la méthode ne sont pas valides.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Une erreur interne du serveur s'est produite. Le fichier {0} est introuvable ou le fichier est corrompu sur le serveur. (MOB 00300)**

**Cause**

Le fichier demandé est introuvable ou est corrompu.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**La session a expiré. Reconnectez-vous pour ouvrir le document. (MOB 02003)**

**Cause**

La session arrive à expiration.

**Action**

Vérifiez que les méthodes setInfoObjects (définition d'InfoObjects) et setSession (définition de session) sont appelées avant openDocumentInstance (ouverture d'instance de document), puis réessayez de vous connecter.

**Echec de l'exécution de l'invite en raison d'une plage de paramètres non valide. (MOB 02017)**

**Cause**

La plage des paramètres pour la valeur d'invite doit contenir deux paramètres.

**Action**

Saisissez la plage de valeurs valide pour l'exécution de l'invite.

**Impossible d'exécuter l'action demandée en raison d'un caractère non valide dans l'URL {0}. (MOB 02090)**

**Cause**

Caractère non valide dans l'URL.

**Action**

Contactez l'auteur du document.

**Valeur d'invite non valide. Saisissez la date dans un format correct. (MOB 02100)**

**Cause**

La conversion de la chaîne au format de date a échoué.

**Action**

Assurez-vous que la date que vous avez saisie dans les invites présente un format valide.

**Impossible d'exécuter l'action demandée en raison d'une syntaxe non valide de la balise <href>. (MOB 02120)**

**Cause**

La syntaxe de la balise <href> HTML n'est pas valide.

**Action**

Contactez l'auteur du document.

**Impossible de résoudre le nom ou l'adresse IP du serveur Mobile. (MOB 20007)**

**Cause**

Impossible de résoudre le nom ou l'adresse IP du serveur Mobile.

**Action**

Spécifiez un nom ou une adresse IP de serveur Mobile valide.

**Impossible d'enregistrer les paramètres dans le fichier {0}. (MOB 20010)**

**Cause**

Il est impossible de modifier le fichier de propriétés.

**Action**

Vérifiez qu'il est possible d'accéder au fichier en écriture.



## 20.2 Messages d'erreur relatifs au client Mobile

### Impossible de trouver le dossier demandé. (MOB 10004)

#### **Cause**

Il se peut que le dossier demandé ait été supprimé du serveur.

#### **Action**

Vérifiez que le dossier demandé se trouve dans le référentiel et qu'il est disponible.

### Impossible d'exécuter l'action demandée. (MOB 10005)

#### **Cause**

Il est impossible d'effectuer l'action demandée étant donné que les données reçues du serveur ne sont pas valides.

#### **Action**

Contactez votre administrateur.

### Impossible d'ouvrir le document local. (MOB 10006)

#### **Cause**

Il est impossible d'effectuer l'action demandée étant donné que les données reçues du serveur ne sont pas valides.

#### **Action**

Contactez votre administrateur.

### Vous avez soudainement annulé l'opération en cours. (MOB 10007)

#### **Cause**

L'utilisateur a annulé l'opération.

#### **Action**

Aucune action n'est requise.

**Références de connexion non valides. Essayez de vous connecter avec des références de connexion correctes. (MOB 10008)**

**Cause**

Références de connexion non valides.

**Action**

Essayez de vous connecter avec des références de connexion valides.

**Une erreur est survenue durant la connexion. (MOB 10009)**

**Cause**

Une erreur s'est produite en raison de l'indisponibilité du réseau.

**Action**

Réessayez de vous connecter.

**Impossible de trouver le rapport. (MOB 10010)**

**Cause**

Le rapport demandé est introuvable dans le référentiel.

**Action**

Vérifiez que le rapport demandé se trouve dans le référentiel et qu'il est disponible.

**Impossible de renouveler la connexion de données. (MOB 10011)**

**Cause**

Impossible de renouveler la connexion de données.

**Action**

Quittez l'application et réessayez de vous connecter.

**Impossible de trouver le compte de messagerie électronique sur l'appareil. (MOB 10012)**

**Cause**

Il est impossible de trouver le compte de messagerie électronique sur l'appareil.

**Action**

Configurez un compte de messagerie électronique sur l'appareil.

**La plateforme de l'appareil ne prend pas en charge l'action demandée.  
(MOB 10013)**

**Cause**

La plateforme de l'appareil ne prend pas en charge l'action demandée (courrier électronique/appeil/URL).

**Action**

Vérifiez que la plateforme de l'appareil prend en charge l'action demandée.

**Impossible de démarrer l'appel téléphonique. (MOB 10030)**

**Cause**

La plateforme de l'appareil ne prend pas en charge l'action d'appel.

**Action**

Vérifiez que la plateforme de l'appareil prend en charge l'action demandée.

**Impossible d'actualiser le rapport à cause d'une erreur interne. (MOB 10031)**

**Cause**

Impossible d'actualiser le rapport en raison d'une erreur interne.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Impossible de quitter l'application en raison d'une erreur interne.  
(MOB 10032)**

**Cause**

Une erreur interne s'est produite lors de l'annulation du processus de synchronisation.

**Action**

Quittez l'application et connectez-vous de nouveau.

**Echec de la recherche du document {0} dans le dossier. (MOB 10033)**

**Cause**

Il est impossible de trouver le document demandé dans le dossier.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Echec de la recherche d'un dossier dans le dossier demandé. (MOB 10034)**

**Cause**

Echec de la recherche dans le dossier demandé.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Impossible d'exécuter l'action demandée. (MOB 10035)**

**Cause**

Le service de communication n'est pas initialisé.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Vous n'êtes pas autorisé à envoyer des documents sous forme de courrier électronique. (MOB 10037)**

**Cause**

Vous n'avez pas le droit d'envoyer des documents sous forme de courrier électronique.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Une erreur interne s'est produite. Impossible d'envoyer des notifications. (MOB 10039)**

**Cause**

Le type de l'alerte doit être un avertissement, une erreur ou une information. Aucun autre type n'est pris en charge.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Vous n'êtes pas autorisé à vous connecter à l'application SAP BusinessObjects Mobile. (MOB 10040)**

**Cause**

Vous n'avez pas le droit de vous connecter à l'application SAP BusinessObjects Mobile.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Le client ne prend pas en charge l'écran : {0} (MOB 10042)**

**Cause**

Vous essayez d'obtenir de l'application cliente un écran qui n'est pas pris en charge.

**Action**

Vérifiez que l'écran que vous êtes sur le point de créer est pris en charge par le client.

**Le sens de navigation demandé n'est pas pris en charge. (MOB 10043)**

**Cause**

L'application Mobile prend uniquement en charge les directions suivantes : vers le haut/vers le bas/vers la gauche/vers la droite.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Impossible d'extraire les informations de l'instance du document. (MOB 10044)**

**Cause**

Impossible d'extraire les informations de l'instance du document.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Une erreur interne s'est produite lors de l'appel distant de la classe {0}. (MOB 10045)**

**Cause**

Il n'a pas été possible de créer une instance de la classe.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Une erreur interne s'est produite lors de l'ouverture du rapport. (MOB 10046)**

**Cause**

L'analyse du rapport n'a pas été possible. Référence de l'objet introuvable dans la table de hachage de DOM.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du rapport. (MOB 10047)**

**Cause**

Les données de diagramme reçues du serveur ne sont pas valides. Le cycle est détecté dans le diagramme de l'objet.

**Action**

Contactez votre administrateur.

### **Impossible d'ouvrir le dossier. (MOB 10048)**

#### **Cause**

Impossible d'extraire du référentiel Enterprise les informations relatives à la liste des instances de document.

#### **Action**

Contactez votre administrateur.

### **L'URL de l'action incorporée dans le document n'a pas le format attendu. (MOB 10050)**

#### **Cause**

L'URL de l'action incorporée dans le document n'a pas le format attendu.

#### **Action**

Contactez l'auteur du document.

### **Impossible d'exécuter l'action demandée. (MOB 10071)**

#### **Cause**

L'action demandée n'a pas pu être effectuée parce que la synchronisation des documents est en cours.

#### **Action**

Effectuez l'action une fois la synchronisation terminée.

### **Opération non autorisée (MOB 10081)**

#### **Cause**

Le service de communication n'est pas initialisé.

#### **Action**

Contactez votre administrateur.

**Une erreur interne s'est produite lors de la lecture des données à partir du serveur. (MOB 10090)**

**Cause**

Une erreur interne s'est produite lors de la lecture des données à partir du serveur.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Impossible de restaurer le stockage local en raison d'une erreur réseau. (MOB 10100)**

**Cause**

Une récupération totale des données est impossible en raison d'une erreur réseau.

**Action**

Vérifiez que vous pouvez vous connecter au serveur Mobile.

**La page demandée du rapport est introuvable sur le serveur. (MOB 10110)**

**Cause**

La page demandée du rapport est introuvable sur le serveur parce qu'elle a peut-être été supprimée.

**Action**

Vérifiez dans le différentiel si la page demandée existe.

**Une erreur interne s'est produite. Impossible de lancer l'application. (MOB 10120)**

**Cause**

Les informations relatives au Service Binder sont introuvables. Il est impossible d'initialiser la classe J2MEServiceBinderImpl.

**Action**

Contactez votre administrateur.



**Une erreur s'est produite lors de la gestion des commandes d'interface utilisateur à l'écran. (MOB 10130)**

**Cause**

Une erreur s'est produite lors de l'ajout ou du remplacement d'un contrôle non pris en charge.

**Action**

Vérifiez que la plateforme prend en charge le contrôle que vous êtes sur le point d'ajouter ou de remplacer.

**Références de connexion non valides. (MOB 10140)**

**Cause**

Les références de connexion ne sont pas valides.

**Action**

Vérifiez que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont valides pour l'authentification spécifiée.

**Une erreur interne s'est produite. (MOB 10150)**

**Cause**

Le format de données extrait n'est pas valide.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Une erreur s'est produite lors de la synchronisation des données. (MOB 10160)**

**Cause**

Une erreur s'est produite lors de la synchronisation des données.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Echec de connexion. Essayez de vous reconnecter. (MOB 10170)**

**Cause**

Il est impossible d'accéder au serveur parce que le réseau n'est pas disponible.

**Action**

Assurez-vous que vous êtes connecté au réseau, puis réessayez de vous connecter.

**Impossible de supprimer le document car le processus de synchronisation est en cours. (MOB 10180)**

**Cause**

La suppression du document est impossible parce que le processus de synchronisation est en cours.

**Action**

Essayez de supprimer le document une fois la synchronisation terminée.

**Une erreur interne s'est produite lors de l'ouverture du rapport. (MOB 10190)**

**Cause**

La restauration des références de l'objet dans la table de hachage de DOM a échoué.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Impossible d'envoyer le SMS en raison d'une erreur interne. (MOB 10200)**

**Cause**

Impossible d'envoyer le SMS en raison d'une erreur interne.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**L'action demandée n'est pas prise en charge. (MOB 10210)**

**Cause**

L'action demandée n'est pas prise en charge.

**Action**

Contactez l'auteur du document.

**Impossible de lancer l'application. (MOB 10220)**

**Cause**

Il est impossible de lancer l'application parce qu'il manque les informations relatives à MIDlet.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Echec de connexion. Connexion impossible au serveur Mobile. (MOB 10230)**

**Cause**

Echec de connexion. Connexion impossible au serveur Mobile.

**Action**

Vérifiez que le serveur Mobile s'exécute et que vous l'avez correctement configuré.

**Impossible d'extraire les informations du serveur parce que vous êtes en mode local. (MOB 10300)**

**Cause**

Vous ne pouvez pas extraire les informations du serveur parce que vous êtes en mode local.

**Action**

Connectez-vous à l'application.

**Connexion impossible au serveur de mobile. (MOB 10400)**

**Cause**

Une erreur s'est produite pendant la communication avec le serveur Mobile en raison de problèmes de réseau.

**Action**

Vérifiez la connectivité réseau.

**Une erreur s'est produite lors de la gestion des commandes d'interface utilisateur à l'écran. (MOB 10500)**

**Cause**

Une erreur s'est produite lors de l'ajout ou du remplacement d'un contrôle non pris en charge.

**Action**

Vérifiez que la plateforme prend en charge le contrôle que vous êtes en train d'ajouter ou de remplacer.

**L'entrée n'est pas sélectionnée. La demande est annulée. (MOB 10600)**

**Cause**

Aucune entrée n'est sélectionnée à l'écran.

**Action**

Sélectionnez l'entrée requise.

**Une erreur interne s'est produite lors de l'exécution de l'action demandée. (MOB 10700)**

**Cause**

Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de l'interface utilisateur (écrans) sur l'appareil mobile.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**La session a expiré. Réessayez de vous connecter. (MOB 10800)**

**Cause**

La session a expiré ou le réseau n'est pas disponible.

**Action**

Réessayez de vous connecter.

**L'opération demandée n'est pas prise en charge. (MOB 10900)**

**Cause**

Vous essayez d'afficher des parties du rapport qui ne sont pas prises en charge.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Impossible de charger l'image. Assurez-vous que l'image est disponible.  
(MOB 10002)**

**Cause**

Une erreur s'est produite lors du chargement de l'image.

**Action**

Assurez-vous que l'image est disponible.

**Impossible de redémarrer le serveur. (MOB 20012)**

**Cause**

Il est impossible de redémarrer le serveur.

**Action**

Consultez les journaux du serveur Mobile pour voir s'ils contiennent un message d'erreur valide, puis redémarrez le serveur.

**Le fichier de propriétés {0} est introuvable. (MOB 20011)**

**Cause**

Le fichier de propriétés est introuvable.

**Action**

Vérifiez que le fichier de propriétés se trouve bien dans le répertoire d'installation. Si ce n'est pas le cas, contactez l'équipe chargée du support.



## Messages d'erreur de l'architecture mutualisée

Cette section fournit une liste des erreurs courantes affichées par l'outil de gestion de l'architecture mutualisée et enregistrées dans le fichier journal .csv.

Plage de codes d'erreur	Catégorie
MTM 00001 à MTM 00024	Erreurs de fichier de configuration des propriétés
MTM 00101 à MTM 10104	Erreur de lecture des données
MTM 01001 à MTM 01009	Erreurs de configuration de la base de données
MTM 02000 à MTM 02002	Erreurs d'autorisation et de groupe d'utilisateurs
Outil de gestion de l'architecture mutualisée	Messages d'avertissement

### 21.1 MTM 00001 à MTM 00024 Erreurs de fichier de configuration des propriétés

**(MTM 00001) Invalid application configuration file. Error: {0}**

#### Cause

Des erreurs ont été rencontrées dans la spécification de certaines options de configuration.

#### Action

Vérifiez le fichier de sortie ou le fichier journal pour voir quelle option est incorrecte et corrigez-la conformément aux commentaires correspondants dans le fichier de définition de modèle du client.

**(MTM 00002) Reserved**

#### Cause (réservée à MTM 00002)

Texte d'espace réservé de cause.

**Action**

Texte d'espace réservé d'action.

**(MTM 10003) An unexpected error has occurred**

**Cause**

Un problème inattendu s'est produit.

**Action**

Consultez le fichier journal pour obtenir un message d'erreur plus détaillé.

**(MTM 00004) Reserved**

**Cause**

Texte d'espace réservé de cause.

**Action**

Texte d'espace réservé d'action.

**(MTM 00005) No matching objects under root folder "{1}" in "{2}", specified by configuration option "{3}", are found using query "{0}"**

**Cause**

Aucun objet de modèle ne peut être extrait sur base des chemins de modèle spécifiés.

**Action**

Assurez-vous que les chemins de modèle spécifiés sont corrects à l'aide de l'option de configuration. Il est possible qu'aucun modèle ne soit disponible sous le dossier racine spécifié.

**(MTM 00006) Failed to fetch object(s) with query {0}**

**Cause**

Une erreur s'est produite lors de l'extraction d'objets depuis le CMS ou depuis le Gestionnaire d'objets.

**Action**

Consultez le fichier journal pour obtenir une cause racine plus détaillée. Vérifiez la syntaxe de la requête, la disponibilité du CMS et l'accessibilité de l'objet.



**(MTM 00007) Failed to fetch template object(s) from "{1}", specified by configuration option "{2}", under root folder "{0}"**

**Cause**

Une erreur s'est produite lors de l'extraction d'objets de modèle depuis le CMS ou depuis le Gestionnaire d'objets.

**Action**

Consultez le fichier journal pour obtenir une cause racine plus détaillée. Vérifiez la syntaxe de la requête, la disponibilité du CMS et l'accessibilité de l'objet.

**(MTM 00008) Failed to map template object(s) to tenant object(s)**

**Cause**

Une erreur s'est produite lors du mappage d'un objet de modèle à un objet client. L'erreur peut être causée par des opérations d'E/S lors d'une opération relative au Gestionnaire d'objets ou d'opérations du fichier BIAR.

**Action**

Consultez le journal pour obtenir de plus amples détails sur la cause réelle. Vérifiez si les objets de modèle sont correctement définis dans le fichier de définition de modèle du client utilisé. Vérifiez également si l'utilisateur dispose des droits d'accès requis pour accéder aux ressources d'E/S.

**(MTM 00009) Failed to perform backup of the previously imported tenant objects**

**Cause**

Une exception s'est produite lors de la sauvegarde des objets du client existants. L'erreur peut être causée par des opérations d'E/S lors d'une opération relative au Gestionnaire d'objets ou d'opérations du fichier BIAR.

**Action**

Vérifiez si vous disposez d'un espace disque suffisant dans le répertoire d'accueil de l'utilisateur et si le CMS est accessible. Consultez le fichier journal pour obtenir de plus amples détails sur la cause réelle.

**(MTM 00010) Failed to restore the backup tenant objects**

**Cause**

Une exception s'est produite lors de la restauration des objets du client à leur état d'origine.

### **Action**

Vérifiez si le fichier BIAR pour la sauvegarde des objets du client est situé dans le répertoire d'accueil de l'utilisateur et si le CMS est accessible. Consultez le fichier journal pour obtenir de plus amples détails.

## **(MTM 00011) Failed to refresh tenant object(s) or update shared object(s)**

### **Cause**

Une exception s'est produite lors de l'actualisation d'objets du client avec des données propres au client telles que les informations de connexion à la base de données.

### **Action**

Consultez le fichier journal pour obtenir une cause racine plus détaillée concernant les différents types d'objet.

## **(MTM 00012) Failed to load document refresh plugin for kind {0}**

### **Cause**

Une exception s'est produite lors du chargement d'un fichier .jar de plug-in d'actualisation de document.

### **Action**

Vérifiez si ce fichier .jar de plug-in d'actualisation de document existe et s'il est accessible. Les plug-ins d'actualisation se trouvent sous \$rép\_install\$\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\apps\multitenancyManager\jars\docRefreshPlugins\

## **(MTM 00013) Reserved**

### **Cause**

Réservé.

### **Action**

Réservé.

## **(MTM 00014) Failed to prepare tenant for importing**

### **Cause**

Une exception s'est produite lors de l'obtention des objets d'un client prêts à l'importation. L'erreur est généralement propre à un type d'objet en particulier.

**Action**

Consultez le fichier journal pour obtenir une cause racine plus détaillée concernant les différents types d'objet.

**(MTM 00015) Failed to create tenant system object for tenant {0}**

**Cause**

Il est impossible d'extraire l'objet système du client pour le client donné après sa création.

**Action**

Vérifiez si l'objet système du client a été correctement validé et si l'utilisateur du Gestionnaire de l'architecture mutualisée dispose du droit de visualisation sur celui-ci.

**(MTM 00016) Failed to fetch tenant system object for tenant {0}**

**Cause**

Il est impossible d'extraire l'objet système du client pour le client donné, peut-être parce que l'utilisateur ne dispose pas du droit de visualisation sur cet objet.

**Action**

Vérifiez si l'objet système du client existe et si l'utilisateur du Gestionnaire de l'architecture mutualisée dispose du droit de visualisation sur celui-ci.

**(MTM 00017) Failed to fetch Tenant-Object relationship object**

**Cause**

Il est impossible d'extraire l'objet de relation Client-Objet, peut-être parce que l'utilisateur ne dispose pas du droit de visualisation sur cet objet.

**Action**

Vérifiez si l'objet de relation Client-Objet existe et si l'utilisateur du Gestionnaire de l'architecture mutualisée dispose du droit de visualisation sur celui-ci.

**(MTM 00018) The templateToken property defined in the definition file contains invalid value (probably too short)**

**Cause**

La valeur de propriété templateToken définie dans le fichier de définition contient une valeur non valide (peut-être trop courte).

### **Action**

Fournissez une valeur de propriété templateToken plus longue et assurez-vous qu'elle ne correspond pas à une partie du nom d'un objet d'information existant n'appartenant à un modèle.

**(MTM 00019) The shared object {0} should not use the unshared template object {1}**

### **Cause**

Un objet partagé utilise un objet de modèle non partagé. Il s'agit probablement du résultat d'un modèle spécifié de manière incorrecte ou d'une configuration incorrecte de l'objet de modèle.

### **Action**

Vérifiez si l'objet de modèle dans le message d'erreur n'est pas utilisé par l'objet partagé.

**(MTM 00020) The shared universe folder {0} is invalid**

### **Cause**

sharedUniverseFolder dans le fichier de configuration est défini sur un dossier non existant.

### **Action**

Assurez-vous que sharedUniverseFolder est défini sur un dossier valide si optionUseSharedUniverses est défini sur true.

**(MTM 00021) Failed to fetch the Multitenancy Management Tool application object with query {0}**

### **Cause**

Il est impossible d'extraire l'objet d'application Gestionnaire de l'architecture mutualisée du CMS.

### **Action**

Il s'agit d'une erreur irréversible. Vérifiez le système pour vous assurer que l'utilisateur dispose du droit de visualisation sur l'objet de l'application Outil de gestion de l'architecture mutualisée

**(MTM 00022) Failed to commit changes to the Multitenancy Management Tool application object**

### **Cause**

La validation de l'objet mis à jour de l'application Gestionnaire de l'architecture mutualisée du CMS est impossible.

### **Action**

Vérifiez le système pour vous assurer que l'utilisateur dispose du droit de modification sur l'objet de l'application Outil de gestion de l'architecture mutualisée.

## **(MTM 00023) Failed to setup the object manager database for the temporary storage of objects**

### **Cause**

Il est impossible de créer la base de données du gestionnaire d'objets pour le stockage temporaire d'objets.

### **Action**

Vérifiez si l'utilisateur du Gestionnaire de l'architecture mutualisée dispose des droits nécessaires pour configurer la base de données du gestionnaire d'objets. Consultez le fichier journal pour obtenir de plus amples détails sur la cause réelle.

## **(MTM 00024) Failed to create file path {0}.**

### **Cause**

Il est impossible de créer le chemin d'accès au fichier spécifié, peut-être en raison d'une restriction d'accès au répertoire.

### **Action**

Vérifiez si l'utilisateur du Gestionnaire de l'architecture mutualisée dispose des droits nécessaires pour créer le chemin d'accès au fichier spécifié.

## **21.2 MTM 00101 à MTM 00104**

## **(MTM 00101) Error occurred when parsing configuration file and command line parameters. Invalid parameter detected: "{0}"**

### **Cause**

Une erreur relative à la spécification de l'option de configuration a été détectée.

**Action**

Consultez le commentaire correspondant dans l'exemple de fichier des propriétés de définition du modèle du client installé pour obtenir davantage de détails sur la façon de spécifier l'option. Corrigez l'option en conséquence dans le fichier de définition ou la ligne de commande.

**(MTM 00102) Error occurred when reading configuration file: "{0}"****Cause**

Des erreurs se sont produites lors de la tentative de lecture et d'analyse du fichier de définition de modèle du client. Il s'agit probablement du résultat d'erreurs d'E/S.

**Action**

Vérifiez si le fichier de définition de modèle du client est spécifié par l'option "configFile" dans la ligne de commande et s'il est accessible à l'utilisateur.

**(MTM 00103) Template token cannot be found****Cause**

L'option de configuration du jeton de modèle, templateToken, n'est pas correctement spécifiée.

**Action**

Le jeton de modèle est utilisé pour identifier les modèles tels qu'ils sont spécifiés dans d'autres options de configuration relatives au chemin d'accès à l'objet, sans quoi l'outil ne peut pas savoir ce qui doit être importé ou mis en service. Assurez-vous que l'option templateToken est correctement définie dans le fichier de définition de modèle du client ou dans la ligne de commande.

**(MTM 00104) Tenant name cannot be found****Cause**

L'option de configuration du nom du client, tenantName, n'est pas correctement spécifiée.

**Action**

Le nom du client est un nom unique servant à identifier un client en particulier. Il s'agit également de la chaîne remplaçant l'espace réservé de jeton de modèle dans les chemins d'accès aux objets de modèle. Assurez-vous que l'option tenantName est correctement définie dans le fichier de définition de modèle du client ou dans la ligne de commande.

**21.3 MTM 01001 à MTM 01009 Erreurs de configuration de la base de données**

**(MTM 01001) Missing template database configuration {0} or tenant database configuration {1}**

**Cause**

Un modèle de mappage de base de données du client n'est pas configuré correctement.

**Action**

Vérifiez votre configuration pour déterminer si un modèle d'informations de base de données du client est incorrect.

**(MTM 01002) Invalid template database configuration, error parsing {0}**

**Cause**

L'objet de modèle référencé par l'objet de rapport n'a pas d'objet de client correspondant.

**Action**

Vérifiez si l'objet du client correspondant tel que l'objet de connexion ou d'univers est manquant dans l'importation.

**(MTM 01003) Invalid tenant database configuration, error parsing {0}**

**Cause**

La configuration de base de données du client n'a pas le format adéquat.

**Action**

Vérifiez le format de base de données du client décrit par le fichier de définition de modèle du client.

**(MTM 01004) Invalid database server type {0}**

**Cause**

Le type de serveur de base de données spécifié n'est pas pris en charge.

**Action**

Assurez-vous que les types de serveur de base de données sont pris en charge. Pour obtenir une liste des types pris en charge, consultez notre documentation.

**(MTM 01005) Reserved**

**Cause**

Réservé.

**Action**

Réservé.

**(MTM 01006) Table prefixes mismatch for {0} and {1}, either one of them does not exist, or number of prefixes do not match**

**Cause**

Le nombre de préfixes de table de modèle ne correspond pas à celui des préfixes de table client.

**Action**

Vérifiez la configuration des préfixes de table pour corriger le problème.

**(MTM 01007) Database configuration is invalid, please see previous item(s) for details**

**Cause**

Une erreur de configuration de la base de données a été précédemment signalée.

**Action**

Consultez la sortie ou le fichier journal pour obtenir davantage de détails sur l'erreur de configuration antérieure.

**(MTM 01008) An unexpected exception occurred while refreshing a CR document**

**Cause**

Une exception inattendue s'est produite lors de l'actualisation d'un document Crystal Reports.

**Action**

Consultez le fichier journal pour obtenir une cause racine plus détaillée.



**(MTM 01009) The template connection {0} specified by option {1} does not correspond to an imported tenant connection**

**Cause**

Une connexion de modèle spécifiée n'a pas de connexion de client importée correspondante. Il peut s'agir du résultat d'une connexion de modèle incorrectement spécifiée, d'une importation d'objet de connexion manquante ou d'une configuration incorrecte de l'option d'importation de la connexion.

**Action**

Vérifiez la configuration de connexion de modèle de l'option spécifiée dans le message d'erreur pour vous assurer que le CUID de connexion de modèle est correct. Vérifiez également si l'option d'importation `optionIncludeConnections` est définie sur `true` et si l'objet de connexion de modèle spécifié est correctement inclus par la spécification de l'option `templateConnectionFolder`.

## **21.4 MTM 02000 à MTM 02002 Groupe d'utilisateurs et autorisations**

**(MTM 02000) The user '<username>' does not have sufficient permissions for tenant '<tenantname>'**

**Cause**

Un modèle de mappage client pour des connexions directes aux données de SAP Crystal Reports 2011 est manquant ou n'a pas été configuré correctement.

**Action**

Ouvrez votre fichier de configuration (`tenant_template_def.properties`) et assurez-vous qu'à chaque option `crystalreport.template<n>` correspond une option `crystalreport.tenantedb<n>`.

Vérifiez le fichier du journal des événements (`multitenancymanager_trace.00000<n>.glf`) pour effectuer une analyse plus approfondie.

**(MTM 02001) Database configuration is invalid, refer to previous error logs for more details**

**Cause**

Une erreur relative à la spécification des options de configuration de la base de données a été détectée concernant la connexion Date CCIS.

**Action**

Ouvrez votre fichier de configuration (`tenant_template_def.properties`) et assurez-vous qu'à chaque option `crystalreport.template<n>` correspond une option `crystalreport.tenantdb<n>`.

Vérifiez le fichier du journal des événements (`multitenancymanager_trace.00000<n>.glf`) pour effectuer une analyse plus approfondie.

**(MTM 02002) Principals are only allowed to join user groups belonging to the same tenant. Related principals are not in the same tenant:**  
`{type1} '{name1}' (id={id1}, tenant={tenant 1 name(tenant 1 id)}) and {type2} '{name2}' (id={id2}, tenant={tenant 2 name(tenant 2 id)})`

**Cause**

Une tentative est en cours pour ajouter un utilisateur ou groupe principal à un groupe d'utilisateurs appartenant à un autre client.

**Action**

Dans la CMC, examinez les utilisateurs et groupes.

**Exemple**

```
Principals are only allowed to join user groups belonging to the same tenant.  
Related principals are not in the same tenant: usergroup 'Administrators'  
(id=33, tenant=shared(0)) and user 'George' (id=1234, tenant=TenantA(4567)).
```

## 21.5 Messages d'avertissement de l'outil Gestionnaire de l'architecture mutualisée

**(MTM Tool 1) Retrieving objects of type Category, template path `templateCategoryFolder` is not specified**

**Cause**

Le fichier de configuration des propriétés du Gestionnaire de l'architecture mutualisée `optionIncludeCategories` est défini sur `true` et aucun chemin d'accès n'est fourni pour `templateCategoryFolder`.

**Action**

Définissez `optionIncludeCategories` sur `false` ou un chemin d'accès valide pour `templateCategoryFolder`.

**(MTM Tool 2) No matching shared objects for kind CCIS.DataConnection or CommonConnection**

**Cause**

Le fichier de configuration des propriétés du Gestionnaire de l'architecture mutualisée `optionUseSharedConnections` est spécifié mais le `sharedConnectionFolder` n'est pas spécifié ou la spécification ne dirige pas vers un objet de connexion valide.

**Action**

Définissez `optionUseSharedConnections` sur `false` ou spécifiez un chemin d'accès valide pour `sharedConnectionFolder`.

**(MTM Tool 3) There are errors/warnings encountered during validation of the plugin specific configuration for plugins CrystalReport.**

**Cause**

Une ou plusieurs configurations propres à Crystal Reports (celles commençant par "crystalreport." dans le fichier de définition du client) n'est pas valide.

**Action**

Une erreur doit avoir été journalisée ou affichée pour l'option non valide. Corrigez-la conformément aux commentaires associés à ces options dans le fichier de définition du client.



## Messages d'erreur relatifs à Query as a Web Service (QWS)

Les messages d'erreur relatifs à Query as a Web Service contiennent la série suivante dans la catégorie QWS.

Plage	Catégorie
00001 - 00011	QWS
02718-02719	QWS

### Impossible de localiser le fichier d'aide :\n{0} (QWS 00001)

#### Cause

Le fichier d'aide n'est pas installé à l'emplacement attendu.

#### Action

Réinstallez le produit QaaWS.

### Le nom de serveur et le nom de certificat ne correspondent pas (QWS 00002)

#### Cause

L'erreur est liée au paramètre HTTPS sur le serveur et à la validité du certificat.

#### Action

Vérifiez le nom du serveur et la validité du certificat.

### L'émetteur de certificat HTTPS n'est pas fiable (QWS 00003)

#### Cause

L'erreur est liée au paramètre HTTPS sur le serveur et à la validité du certificat.

**Action**

Vérifiez le nom du serveur et la validité du certificat HTTPS.

**L'URL du service Web que vous avez indiqué n'a pas été mise à jour. Contactez votre administrateur ou consultez la documentation de Query as a Web Service. (QWS 00004)**

**Cause**

Le service Web QaaWS n'est pas installé sur votre serveur.

**Action**

Vérifiez que le service Web QaaWS est installé sur votre serveur.

**Spécification de contenu XML de requête non valide (QWS 00005)**

**Cause**

Impossible de charger la requête enregistrée sur le CMS car les assemblés de consommateurs sont corrompus ou incompatibles.

**Action**

Vérifiez que les fichiers DSWS de service Web ou \*.dll ne sont pas corrompus ou que leur version n'est pas incompatible. S'ils sont corrompus, vous devez les réinstaller.

**Type de données non reconnu dans l'objet du résultat : {0} (QWS 00006)**

**Cause**

Query as a Web Service prend en charge uniquement les types de données d'heure, de chaîne ou numérique.

**Action**

Vérifiez que le type de votre source de données correspond à l'un des types énumérés ci-dessus.

**Vous devez être connecté au serveur (QWS 00007)**

**Cause**

Vous tentez d'appeler un service Web, mais vous n'êtes pas connecté.

**Action**

Vous devez d'abord vous connecter au serveur qui héberge Query as a Web Service.

**Le proxy vers le service Web du moteur de rapports n'est pas disponible. Les tentatives d'appel du service Web ont échoué. (QWS 00008)**

**Cause**

Vous tentez d'appeler une requête Query as a Web Service, mais vous n'êtes pas connecté au serveur.

**Action**

Vérifiez que vous êtes connecté au réseau, patientez quelques instants, puis réessayez.

**Problème pendant la sélection des invites (QWS 00009)**

**Cause**

Un appel vers Query as a Web Service n'a pas fonctionné. Cela a pu se produire lors de l'extraction de la liste de valeurs dans une invite. Les causes possibles sont les suivantes :

- Le serveur est arrêté.
- La connexion au serveur a expiré.
- La connexion présente un problème.

**Action**

Vérifiez que le serveur est actif, que les paramètres de déconnexion sont suffisants et que le serveur répond.

**Problème pendant la sélection des contextes (QWS 00010)**

**Cause**

Un appel vers Query as a Web Service n'a pas fonctionné, vraisemblablement lors de l'extraction du contexte de la requête dans un univers. Les causes possibles sont les suivantes :

- Le serveur est arrêté.
- La connexion au serveur a expiré.
- La connexion présente un problème.

**Action**

Vérifiez que le serveur est actif, que les paramètres de déconnexion sont suffisants et que le serveur répond.

### **Impossible de charger la liste des sources de données (QWS 00011)**

#### **Cause**

Query as a Web Service ne peut pas accéder à la liste des sources de données.

#### **Action**

Essayez de fermer l'application, puis de la redémarrer.

### **Vous n'êtes pas autorisé à créer ni à modifier une requête.\r\nVeuillez contacter votre administrateur. (QWS 02718)**

#### **Cause**

L'utilisateur qui tente de se connecter ne dispose pas des droits d'accès à Query as a Web Service.

#### **Action**

Demandez à votre administrateur de vous fournir les autorisations nécessaires dans la CMC.



## Messages d'erreur relatifs à Explorer (PS)

Les messages d'erreur qui se rapportent à Explorer sont regroupés en plusieurs catégories numériques, qui sont les suivantes :

Plage de numéros de messages d'erreur	Description
PS 10000 à PS 15010	Ces catégories ont été définies uniquement à des fins d'organisation. Les messages d'erreur relatifs à Explorer ne sont pas regroupés par thème au sein des catégories.
PS 20000 à PS 20015	
PS 30000 à PS 30020	
PS 40000 à PS 40010	
PS 50000 à PS 50310	
PS 60000 à PS 60310	

### 23.1 PS 10001 à PS 15010

#### Le système ne parvient pas à se connecter. (PS 10001)

**Cause**

Le système n'a pas pu vous connecter.

**Action**

Veillez vous assurer que vos informations de connexion sont correctes.

**Le système ne peut pas vous connecter en raison d'un jeton incorrect. (PS 10002)**

**Cause**

Le système n'a pas pu vous connecter à l'aide du jeton transmis.

**Action**

Veillez vous assurer que vos informations de connexion sont correctes.

**Le système ne peut pas vous connecter car les références de connexion sont manquantes. (PS 10003)**

**Cause**

Le système n'a pas pu vous connecter car il manque certaines informations de connexion.

**Action**

Veillez vous assurer que vos informations de connexion sont correctes.

**L'application Web Explorer ne parvient pas à extraire un service Explorer à partir d'une requête client Web reçue. (PS 10004)**

**Cause**

L'application Web de Polestar n'a pas pu extraire le service Polestar à partir de la requête client Web reçue.

**Action**

Vérifiez que la version du serveur Explorer est synchronisée avec la version de l'application Web d'Explorer. Si vous créez les requêtes manuellement, assurez-vous que la requête respecte le format défini.

**Votre profil utilisateur ne vous permet pas d'exécuter cette requête. (PS 10005)**

**Cause**

Votre profil utilisateur ne vous permet pas de faire cette requête.

**Action**

Assurez-vous que vous disposez de droits suffisants pour effectuer cette action.

### **Explorer ne parvient pas à extraire un service. (PS 10006)**

#### **Cause**

Explorer n'a pas réussi à extraire un service.

#### **Action**

Pour en savoir plus, reportez-vous à la description détaillée de l'erreur.

### **Explorer ne parvient pas à initialiser le système de localisation de service. (PS 10007)**

#### **Cause**

Explorer n'a pas pu initialiser le système de localisation de service.

#### **Action**

Pour en savoir plus, reportez-vous à la description détaillée de l'erreur.

### **Explorer ne parvient pas à extraire sa configuration. (PS 10008)**

#### **Cause**

Explorer n'a pas pu extraire sa configuration.

#### **Action**

Pour en savoir plus, reportez-vous à la description détaillée de l'erreur.

### **Une erreur s'est produite lors de la connexion. (PS 15002)**

#### **Cause**

#### **Action**

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'exception.

### **La propriété de chaîne '{0}' est absente du fichier de configuration de connexion unique. (PS 15003)**

#### **Cause**

Une propriété de chaîne est absente du fichier de configuration de la connexion unique.

**Action**

Modifiez le fichier de configuration de la connexion unique.

**La propriété booléenne '{0}' est absente du fichier de configuration de connexion unique. (PS 15004)**

**Cause**

Une propriété booléenne est absente du fichier de configuration de la connexion unique.

**Action**

Modifiez le fichier de configuration de la connexion unique.

**La propriété de liste '{0}' est absente du fichier de configuration de connexion unique. (PS 15005)**

**Cause**

Une propriété de liste est absente du fichier de configuration de la connexion unique.

**Action**

Modifiez le fichier de configuration de la connexion unique.

**Aucune référence de connexion n'a été trouvée pour la connexion. (PS 15006)**

**Cause**

Les informations requises pour vous connecter automatiquement sont introuvables.

**Action**

Contactez votre administrateur.

## **23.2 PS 20000 à PS 20015**

### **Le fichier de source de données est introuvable. (PS 20001)**

#### **Cause**

Le fichier de source de données est introuvable.

#### **Action**

Assurez-vous de l'existence du fichier de source de données lié à cet espace d'informations.

### **Une erreur s'est produite lors de la lecture de l'univers. (PS 20002)**

#### **Cause**

Une erreur s'est produite lors de la lecture de l'univers.

#### **Action**

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'exception.

### **Une erreur s'est produite lors de l'extraction des univers à partir du CMS (Central Management Server). (PS 20003)**

#### **Cause**

Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'arborescence des univers depuis le CMS.

#### **Action**

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'exception.

### **L'espace d'informations est introuvable. (PS 20004)**

#### **Cause**

L'espace d'informations est introuvable.

#### **Action**

Vérifiez que l'espace d'informations existe et que vous disposez de droits suffisants pour y accéder. Il se peut qu'un autre utilisateur vienne de le supprimer.

### **Impossible de lire les propriétés de l'espace d'informations. (PS 20005)**

#### **Cause**

Il est impossible de lire les propriétés de l'espace d'informations.

#### **Action**

Vérifiez que l'espace d'informations existe et que vous disposez de droits suffisants pour y accéder. Il se peut qu'un autre utilisateur vienne de le supprimer.

### **Impossible de récupérer les espaces d'informations et de les afficher dans l'onglet Accueil. (PS 20006)**

#### **Cause**

Il est impossible d'extraire la liste des index de navigation des espaces d'informations.

#### **Action**

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

### **Impossible de démarrer l'indexation. (PS 20007)**

#### **Cause**

Il est impossible de démarrer l'indexation.

#### **Action**

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

### **Impossible de verrouiller la ressource demandée. (PS 20008)**

#### **Cause**

Il est impossible de verrouiller la ressource demandée.

#### **Action**

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

### **Impossible de déverrouiller la ressource demandée. (PS 20009)**

#### **Cause**

Il est impossible de déverrouiller la ressource demandée.

#### **Action**

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

### **Erreur du serveur lors de la déconnexion. (PS 20010)**

#### **Cause**

Une erreur du serveur s'est produite lors de la déconnexion.

#### **Action**

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

### **Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors de la planification d'une tâche d'indexation. (PS 20011)**

#### **Cause**

Une erreur du serveur s'est produite lors d'une tentative de planification d'une tâche d'indexation.

#### **Action**

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

### **Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors de l'extraction du profil utilisateur. (PS 20012)**

#### **Cause**

Une erreur du serveur s'est produite lors de la tentative de calcul du profil utilisateur.

#### **Action**

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

**Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors de l'annulation d'une tâche d'indexation. (PS 20013)**

**Cause**

Une erreur du serveur s'est produite lors d'une tentative d'annulation d'une tâche d'indexation.

**Action**

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

**L'accès à cet espace d'informations est limité. (PS 20014)**

**Cause**

L'espace d'informations sélectionné est indiqué comme Masqué et ne peut pas être exploré.

**Action**

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

## **23.3 PS 30000 à PS 30020**

**Le nom de l'espace d'informations ne doit pas être vide. (PS 30001)**

**Cause**

Le nom de l'espace d'informations ne doit pas être vide.

**Action**

Assurez-vous que le nom de l'espace d'informations n'est pas vide.

**Un espace d'informations du même nom existe déjà. (PS 30002)**

**Cause**

Il existe déjà un espace d'informations portant ce nom.

**Action**

Assurez-vous que l'espace d'informations possède un nom différent de celui qui existe déjà.



### **Impossible d'accéder au référentiel. (PS 30003)**

#### **Cause**

Il est impossible d'accéder au référentiel.

#### **Action**

Assurez-vous que le CMS (Central Management Server) est en cours d'exécution.

### **Impossible de créer un espace d'informations sans dimension ni indicateur. (PS 30004)**

#### **Cause**

Il est impossible de créer un espace d'informations sans dimension ou sans indicateur.

#### **Action**

Assurez-vous que vous avez ajouté au moins une dimension et un indicateur aux objets de l'espace d'informations.

### **Echec de la confirmation du mot de passe de la planification de l'espace d'informations. (PS 30005)**

#### **Cause**

La confirmation du mot de passe de la planification de l'espace d'informations a échoué.

#### **Action**

Assurez-vous que les informations de référence de la planification sont correctes pour cet espace d'informations.

### **La requête renvoie plusieurs ensembles d'enregistrements lors du test des objets. (PS 30006)**

#### **Cause**

La requête renvoie plus d'un flux.

#### **Action**

Vérifiez et modifiez les objets d'univers ajoutés à cette définition de l'espace d'informations.

**La requête a généré une exception de moteur de rapport Web Intelligence lors du test des objets. (PS 30007)**

**Cause**

La requête a généré une exception de moteur de rapport Webl.

**Action**

Vérifiez et modifiez les objets d'univers ajoutés à cette définition de l'espace d'informations.

**Un problème est survenu lors de l'extraction des dossiers publics et favoris du CMS (Central Management Server). (PS 30008)**

**Cause**

Un problème est survenu lors de l'extraction des dossiers Favoris et Publics du CMS (Central Management Server).

**Action**

Consultez le détail de cette exception.

**Un problème s'est produit lors de l'extraction de la liste des espaces d'informations. (PS 30009)**

**Cause**

Un problème est survenu lors de l'extraction de la liste d'espaces d'informations.

**Action**

Consultez le détail de cette exception.

**Un problème s'est produit lors de l'extraction des détails de la planification des espaces d'informations. (PS 30010)**

**Cause**

Un problème est survenu lors de l'extraction des informations de planification de l'espace d'informations.

**Action**

Consultez le détail de cette exception.

**Vous ne disposez pas des droits suffisants pour enregistrer un espace d'informations sous le dossier spécifié. (PS 30011)**

**Cause**

Vous ne disposez pas de droits suffisants pour enregistrer un espace d'informations dans le dossier indiqué.

**Action**

Choisissez un autre dossier.

**Impossible d'utiliser les objets suivants. Les invites ne sont pas prises en charge. (PS 30012)**

**Cause**

Il est impossible d'utiliser les objets suivants. Les invites ne sont pas prises en charge.

**Action**

Vérifiez et modifiez les objets d'univers ajoutés à cette définition de l'espace d'informations.

**Vous devez sélectionner un contexte avant de continuer. (PS 30013)**

**Cause**

Vous devez sélectionner un contexte avant de continuer.

**Action**

Sélectionnez un contexte en cliquant sur le bouton Parcourir les contextes.

**Vous ne disposez pas des droits suffisants pour supprimer un espace d'informations dans le dossier spécifié. (PS 30015)**

**Cause**

Vous ne disposez pas de droits suffisants pour supprimer un espace d'informations dans le dossier indiqué.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Vous ne disposez pas des droits suffisants pour supprimer cet espace d'informations. (PS 30016)**

**Cause**

Vous ne disposez pas de droits suffisants pour supprimer cet espace d'informations.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Impossible d'utiliser cette feuille de calcul. (PS 30017)**

**Cause**

La feuille de calcul du classeur ne contient aucune donnée ou les données ne se trouvent pas sur la première ligne.

**Action**

Vérifiez la feuille et assurez-vous que les cellules de la première ligne sont renseignées.

**Impossible d'utiliser cette feuille de calcul : elle ne comporte aucune dimension. (PS 30019)**

**Cause**

Il n'est pas possible d'utiliser ce fichier Excel parce qu'il ne contient aucune feuille avec des dimensions permettant de créer des facettes.

**Action**

Vérifiez chaque feuille et assurez-vous qu'elle contient des dimensions ou configurez l'espace d'informations de telle sorte qu'il contienne au moins une étiquette.

## **23.4 PS 40000 à PS 40010**

**La recherche a échoué. (PS 40001)**

**Cause**

La recherche a échoué.

**Action**

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

**Impossible de charger la dernière version de l'index de recherche.  
(PS 40002)**

**Cause**

Il est impossible de charger la version la plus récente de l'index de recherche.

**Action**

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

**Impossible d'exécuter la recherche : le nombre de résultats  
correspondants est trop important. (PS 40003)**

**Cause**

Il est impossible d'exécuter la recherche. Les résultats concordants sont trop nombreux.

**Action**

Affiner les critères de recherche.

**Le(s) fournisseur(s) de données n'a/ont pas pu exécuter la requête de  
recherche car un terme générique correspond à un grand nombre de termes  
pour un même espace d'informations. (PS 40004)**

**Cause**

Le ou les fournisseurs de données n'ont pas pu exécuter la requête de recherche car un terme générique correspond à un grand nombre de termes pour un même espace d'informations.

**Action**

Affinez votre recherche ou demandez à votre administrateur de définir le paramètre de fournisseur de données max\_wildcard\_matches.

## **23.5 PS 50000 à PS 50310**

### Impossible d'extraire plus de valeurs. (PS 50001)

**Cause**

Il est impossible d'extraire plus de valeurs.

**Action**

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

### Génération du diagramme impossible. (PS 50002)

**Cause**

Il est impossible de générer le diagramme.

**Action**

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

### Il est impossible d'extraire la liste d'indicateurs. (PS 50003)

**Cause**

Il est impossible d'extraire la liste d'indicateurs.

**Action**

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

### Impossible d'extraire les facettes de l'onglet Explorer. (PS 50004)

**Cause**

Il est impossible d'extraire l'arborescence de navigation.

**Action**

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

### Impossible d'extraire les valeurs de la table de données. (PS 50005)

**Cause**

Il est impossible d'extraire les valeurs de table de données.

**Action**

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

**Impossible de lancer l'exploration de l'espace d'informations. (PS 50006)**

**Cause**

Il est impossible de démarrer l'exploration dans cet espace d'informations.

**Action**

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

**Impossible de charger la dernière version de l'index de navigation de l'espace d'informations. (PS 50007)**

**Cause**

Il est impossible de charger la dernière version de l'index de navigation de l'espace d'informations.

**Action**

Il se peut que la dernière indexation ait échoué et qu'il soit nécessaire de revoir la définition de l'espace d'informations pour créer une nouvelle version de l'index.

**Impossible d'arrêter l'exploration de l'espace d'informations. (PS 50008)**

**Cause**

Il est impossible de fermer l'exploration dans cet espace d'informations.

**Action**

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

**Impossible d'exécuter la recherche : le nombre de résultats correspondants est trop important. (PS 50009)**

**Cause**

Il est impossible d'exécuter la recherche. Les résultats concordants sont trop nombreux.

**Action**

Affiner les critères de recherche.

**Impossible d'exécuter la recherche : le nombre de résultats correspondants est trop important. (PS 50010)**

**Cause**

Il est impossible d'exécuter la recherche. Les résultats concordants sont trop nombreux.

**Action**

Affiner les critères de recherche.

**Impossible de démarrer l'exploration dans cet espace d'informations, car il ne contient pas de données. (PS 50011)**

**Cause**

Il est impossible de démarrer l'exploration dans cet espace d'informations. Aucune donnée.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors d'une tentative d'exécution d'une requête d'exportation. (PS 50100)**

**Cause**

Une erreur du serveur s'est produite lors d'une tentative d'exécution d'une requête d'exportation.

**Action**

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

**Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors d'une tentative d'extraction d'un résultat d'exportation. (PS 50101)**

**Cause**

Une erreur du serveur s'est produite lors d'une tentative d'extraction d'un résultat d'exportation.

**Action**

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.



**Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors d'une tentative d'annulation d'une requête d'exportation : aucun identifiant de tâches fourni dans la requête. (PS 50102)**

**Cause**

Une erreur du serveur s'est produite lors d'une tentative d'annulation d'une tâche d'exportation : aucun identificateur de tâche n'a été indiqué dans la requête.

**Action**

Assurez-vous que la version du serveur Explorer est synchronisée avec la version de l'application Web d'Explorer. Ou bien, si vous créez les requêtes manuellement, assurez-vous que le format de la requête est correct.

**Le format d'exportation n'est pas reconnu par le serveur. (PS 50103)**

**Cause**

Le format d'exportation n'est pas reconnu par le serveur.

**Action**

Assurez-vous que la version du serveur Explorer est synchronisée avec la version de l'application Web d'Explorer. Ou bien, si vous créez les requêtes manuellement, assurez-vous que le format d'exportation spécifié est pris en charge.

**La destination spécifiée dans la requête d'exportation n'est pas reconnue par le serveur. (PS 50104)**

**Cause**

La destination indiquée dans la requête d'exportation n'est pas reconnue par le serveur.

**Action**

Assurez-vous que la version du serveur Explorer est synchronisée avec la version de l'application Web d'Explorer. Ou bien, si vous créez les requêtes manuellement, assurez-vous que le format d'exportation spécifié est pris en charge.

**Le format d'exploration et la destination spécifiés ne sont pas compatibles. (PS 50105)**

**Cause**

Le format d'exploration et la destination spécifiés ne sont pas compatibles.

### **Action**

Assurez-vous que la version du serveur Explorer est synchronisée avec la version de l'application Web d'Explorer. Ou bien, si vous créez les requêtes manuellement, assurez-vous que le format d'exportation spécifié est pris en charge.

## **Erreur du serveur lors de l'interaction avec le fournisseur de données. (PS 50106)**

### **Cause**

Une erreur du serveur s'est produite lors de l'interaction avec le fournisseur de données.

### **Action**

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

## **Some data received by the export engine is either illegal or not supported, or the request does not follow expected syntax. (PS 50107)**

### **Cause**

Certaines données reçues par le moteur d'exportation ne sont pas valides ou ne sont pas prises en charge, ou bien la requête ne respecte pas la syntaxe attendue.

### **Action**

Assurez-vous que la version du serveur Explorer est synchronisée avec la version de l'application Web d'Explorer. Ou bien, si vous créez les requêtes manuellement, assurez-vous que le format d'exportation spécifié et le type de destination spécifié pour l'exportation, ainsi que la configuration choisie, sont pris en charge et que la requête respecte la syntaxe attendue.

## **Erreur du serveur lors de l'interaction avec le fournisseur de données. (PS 50108)**

### **Cause**

Une erreur du serveur s'est produite lors de l'interaction avec le fournisseur de données. L'état d'exploration actuel n'est pas pris en charge.

### **Action**

Vous pouvez essayer avec un autre chemin de sélection. Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

### **Le jeu de données actuel est trop volumineux pour l'exportation. (PS 50109)**

#### **Cause**

L'ensemble de données actuel est trop volumineux pour cette exportation.

#### **Action**

Essayez de réduire l'ensemble de données à exporter en ajoutant ou en modifiant certaines sélections.

### **Erreur du serveur lors du traitement de l'entrée d'invite. (PS 50200)**

#### **Cause**

Une erreur du serveur s'est produite lors du traitement de l'entrée d'invite.

#### **Action**

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

### **Erreur du serveur lors de l'analyse de l'invite. (PS 50201)**

#### **Cause**

Une erreur du serveur s'est produite lors de l'analyse de l'invite.

#### **Action**

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

### **Erreur du serveur lors de l'envoi des entrées d'invite. (PS 50202)**

#### **Cause**

Une erreur du serveur s'est produite lors de l'envoi des entrées d'invite.

#### **Action**

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

### **Il manque certaines entrées d'invite. (PS 50203)**

#### **Cause**

Des données de l'invite sont manquantes.

**Action**

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

**Une entrée d'invite n'est pas valide. (PS 50204)**

**Cause**

Une entrée d'invite n'est pas valide.

**Action**

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

**Erreur du serveur lors de l'enregistrement des entrées d'invite. (PS 50205)**

**Cause**

Une erreur du serveur s'est produite lors de l'enregistrement des entrées d'invite.

**Action**

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

**Les objets sélectionnés ne sont pas compatibles. (PS 50206)**

**Cause**

Les objets sélectionnés ne sont pas compatibles.

**Action**

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

**Le chargement de l'espace d'informations a échoué. (PS 50300)**

**Cause**

Le chargement de l'espace d'informations a échoué.

**Action**

Demandez à votre administrateur de vérifier que l'espace d'informations est disponible ou accessible.

**Le chargement de l'index de l'espace d'informations a échoué. (PS 50301)**

**Cause**

Le chargement de l'index de l'espace d'informations a échoué.

**Action**

Demandez à votre administrateur de vérifier que l'index de l'espace d'informations est disponible.

**Il est impossible d'initialiser la session du fournisseur de données. (PS 50302)**

**Cause**

Il est impossible d'initialiser la session du fournisseur de données.

**Action**

Demandez à votre administrateur de vérifier que le fournisseur de données de l'espace d'informations est disponible et/ou correctement configuré.

**L'espace d'information se base sur une source de données inexistante. (PS 50303)**

**Cause**

L'espace d'informations repose sur une source de données qui n'existe plus.

**Action**

Demandez à votre administrateur de vérifier la définition de l'espace d'informations et assurez-vous que l'index correspondant est disponible.

**L'espace d'informations ne contient pas de facettes. (PS 50304)**

**Cause**

L'espace d'informations ne contient aucune facette.

**Action**

Demandez à votre administrateur de vérifier la définition de l'espace d'informations et assurez-vous que l'index correspondant est disponible.

### **L'espace d'informations ne contient pas de données. (PS 50305)**

#### **Cause**

L'espace d'informations ne contient aucune donnée.

#### **Action**

Demandez à votre administrateur de vérifier la définition de l'espace d'informations et assurez-vous que l'index correspondant est disponible.

### **Il est impossible d'appliquer le niveau de sécurité objet. (PS 50306)**

#### **Cause**

Il est impossible d'appliquer le niveau de sécurité objet.

#### **Action**

Demandez à votre administrateur de vérifier la définition de l'espace d'informations et assurez-vous que l'index correspondant est disponible.

### **Il est impossible d'appliquer les paramètres de personnalisation. (PS 50307)**

#### **Cause**

Il est impossible d'appliquer les paramètres de personnalisation.

#### **Action**

Demandez à votre administrateur de vérifier la définition de l'espace d'informations et assurez-vous que l'index correspondant est disponible.

### **Une requête concernant la couche d'accès aux données sous-jacentes a échoué. (PS 50308)**

#### **Cause**

Une requête concernant la couche d'accès aux données sous-jacentes a échoué.

#### **Action**

Demandez à votre administrateur de vérifier la définition de l'espace d'informations et assurez-vous que l'index correspondant est disponible.

## **23.6 PS 60000 à PS 60310**

**La méthode appelée n'est pas prise en charge pour cette extrémité. (PS 60001)**

**Cause**

La méthode appelée n'est pas prise en charge pour cette extrémité.

**Action**

Assurez-vous que vous appelez la bonne extrémité avec la méthode appropriée.

**La méthode appelée requiert un jeton. (PS 60002)**

**Cause**

La méthode appelée requiert un jeton transmis dans un en-tête ou un cookie.

**Action**

Assurez-vous que vous transmettez le jeton par le biais de l'en-tête ou du cookie.

**Une erreur s'est produite dans l'application Web lors de l'analyse de la réponse. (PS 60003)**

**Cause**

Une erreur s'est produite dans l'application Web lors de l'analyse de la réponse du serveur principal (backend).

**Action**

Vérifiez que la version de l'application Web et celle du serveur principal sont en harmonie.

**L'extrémité appelée n'existe pas. (PS 60004)**

**Cause**

L'extrémité appelée n'existe pas.

**Action**

Vérifiez que vous appelez l'URL appropriée.

**La requête a engendré un problème d'analyse. (PS 60101)**

**Cause**

La requête est mal formulée.

**Action**

Assurez-vous que la requête est au format XML, qu'elle est munie de balises de fermeture et que les caractères qui ne sont pas pris en charge sont accompagnés des caractères d'échappement appropriés.

**Il manque des paramètres dans la requête. (PS 60102)**

**Cause**

Il manque des paramètres dans la requête.

**Action**

Assurez-vous que la requête contient les paramètres nécessaires et que ceux-ci sont correctement définis.

**La requête n'est pas correctement formée. (PS 60103)**

**Cause**

La requête est mal formulée.

**Action**

Assurez-vous que la requête est au format XML, qu'elle est munie de balises de fermeture, que les caractères qui ne sont pas pris en charge sont accompagnés des caractères d'échappement appropriés et que les paramètres sont correctement définis.

**Une erreur s'est produite lors de la création ou de la mise à jour du bloc de données de l'espace d'informations. (PS 60201)**

**Cause**

Une erreur s'est produite lors de la création ou de la mise à jour du bloc de données de l'espace d'informations.



**Action**

Assurez-vous que l'ID du bloc de données est correct ou vérifiez que le serveur FRS (File Repository Server) est disponible.

**Erreur survenue lors de l'Openspace. L'indexation de l'espace d'informations a échoué. (PS 60301)**

**Cause**

L'indexation de l'espace d'informations a échoué.

**Action**

Assurez-vous que la définition et l'ensemble de données de l'espace d'informations sont valides. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

## **23.7 PS 70000 à PS 70003**

**Ce signet n'existe pas. (PS 70001)**

**Cause**

Le signet n'existe pas.

**Action**

Assurez-vous que l'ID de signet est correct et que le signet existe bien.

**Impossible d'ouvrir l'espace d'informations. (PS 70002)**

**Cause**

Il a été impossible d'ouvrir l'espace d'informations.

**Action**

Assurez-vous qu'un ID ou un nom d'espace d'informations valide a été fourni.

### **Impossible d'ouvrir le signet. (PS 70003)**

#### **Cause**

Il a été impossible d'ouvrir le signet.

#### **Action**

Assurez-vous que l'espace d'informations existe et que vous disposez des droits appropriés pour l'afficher.

## **23.8 PS 80000 à PS 80105**

### **Impossible d'ouvrir l'album. (PS 80001)**

#### **Cause**

Il a été impossible d'ouvrir l'ensemble de vues d'exploration.

#### **Action**

Assurez-vous que l'ensemble de vues d'exploration existe et que vous disposez des droits suffisants pour y accéder. Il se peut qu'un autre utilisateur vienne de le supprimer.

### **Impossible de supprimer l'album. (PS 80002)**

#### **Cause**

Il a été impossible de supprimer l'ensemble de vues d'exploration.

#### **Action**

Assurez-vous que l'ensemble de vues d'exploration existe et que vous disposez des droits suffisants pour le supprimer. Il se peut qu'un autre utilisateur vienne de le supprimer.

### **Impossible d'enregistrer ou de supprimer l'album en raison d'un accès simultané. Veuillez réessayer plus tard. (PS 80003)**

#### **Cause**

Il a été impossible d'enregistrer ou de supprimer l'ensemble de vues d'exploration en raison d'un accès simultané.

**Action**

Recommencez ultérieurement.

**Vous ne disposez pas des droits suffisants pour créer un album. (PS 80101)**

**Cause**

Vous ne disposez pas des droits suffisants pour créer un ensemble de vues d'exploration.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Vous ne disposez pas des droits suffisants pour ouvrir un album. (PS 80102)**

**Cause**

Vous ne disposez pas des droits suffisants pour ouvrir un ensemble de vues d'exploration.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Vous ne disposez pas des droits suffisants pour modifier un album. (PS 80103)**

**Cause**

Vous ne disposez pas des droits suffisants pour modifier un ensemble de vues d'exploration.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Vous ne disposez pas des droits suffisants pour enregistrer un album. (PS 80104)**

**Cause**

Vous ne disposez pas des droits suffisants pour enregistrer un ensemble de vues d'exploration.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Vous ne disposez pas des droits suffisants pour supprimer un album.  
(PS 80105)**

**Cause**

Vous ne disposez pas des droits suffisants pour supprimer un ensemble de vues d'exploration.

**Action**

Contactez votre administrateur.

## Messages d'erreur relatifs à l'outil de conversion de rapport (RCT)

Les messages d'erreur relatifs à l'outil de conversion de rapport comprennent les séries et les catégories suivantes :

Plage	Catégorie
RCT 00001 - 00032	Outil de conversion de rapport

### Erreur inconnue (RCT 00001)

#### Cause

L'outil de conversion de rapport a rencontré une erreur qu'il ne parvient pas à résoudre.

#### Action

Contactez votre administrateur Business Objects.

### conversion interrompue par l'utilisateur (RCT 00011)

#### Cause

La conversion est annulée par l'utilisateur.

#### Action

N'effectuez aucune action puisque la conversion est annulée par l'utilisateur.

### Une erreur s'est produite lors de la tentative de démarrage du serveur de conversion. (RCT 00013)

#### Cause

Impossible de lancer le processus de conversion.

**Action**

1. Vérifiez que le CMS fonctionne correctement. 2. Redémarrez l'application RCT et relancez le processus de conversion. 3. Si le problème persiste, contactez votre administrateur Business Objects.

**La publication a échoué (RCT 00014)**

**Cause**

L'Outil de conversion de rapport n'a pas pu publier le rapport converti. Le CMS de destination est peut-être arrêté.

**Action**

1. Vérifiez que le CMS de destination est en cours d'exécution.
2. Exécutez à nouveau le processus de conversion.

**Le serveur source est introuvable ou est peut-être arrêté. (RCT 00016)**

**Cause**

Le serveur source est introuvable ou est peut-être arrêté.

**Action**

1. Vérifiez à nouveau que l'adresse IP/le nom d'hôte du serveur source est saisi(e) correctement.
2. Vérifiez à nouveau que le CMS source fonctionne correctement.

**Le serveur de destination est introuvable ou est peut-être arrêté.  
(RCT 00017)**

**Cause**

Le serveur de destination est introuvable ou est peut-être arrêté.

**Action**

1. Vérifiez à nouveau que l'adresse IP/le nom d'hôte du serveur de destination est saisi(e) correctement.
2. Vérifiez à nouveau que le CMS de destination fonctionne correctement.

**Le nom d'utilisateur source n'est pas valide. (RCT 00018)**

**Cause**

Le nom d'utilisateur source que vous avez saisi est incorrect.

**Action**

Saisissez un nom d'utilisateur valide.

**Le nom d'utilisateur de destination n'est pas valide. (RCT 00019)**

**Cause**

Le nom d'utilisateur de destination que vous avez saisi est incorrect.

**Action**

Saisissez un nom d'utilisateur valide.

**Le mot de passe source n'est pas valide. (RCT 00020)**

**Cause**

Le mot de passe source que vous avez saisi est incorrect.

**Action**

Saisissez un mot de passe valide.

**Le mot de passe de destination n'est pas valide. (RCT 00021)**

**Cause**

Le mot de passe de destination que vous avez saisi est incorrect.

**Action**

Saisissez un mot de passe valide.

**Nom d'utilisateur, mot de passe ou port source incorrect. (RCT 00022)**

**Cause**

Votre connexion source n'est pas reconnue par le serveur.

**Action**

Contactez votre administrateur Business Objects.

Pour vous connecter, vous devez être un administrateur ou un membre du groupe Utilisateur de l'outil de conversion de rapport défini dans la Central Management Console source.

### **Nom d'utilisateur, mot de passe ou port de destination incorrect. (RCT 00023)**

#### **Cause**

Votre connexion de destination n'est pas reconnue par le serveur.

#### **Action**

Contactez votre administrateur Business Objects.

Pour vous connecter, vous devez être un administrateur ou un membre du groupe Utilisateur de l'outil de conversion de rapport défini dans la Central Management Console de destination.

### **Source non valide (RCT 00024)**

#### **Cause**

L'ordinateur source ne doit pas être équipé de la version XI 4.0 ou supérieure, mais d'une version antérieure.

#### **Action**

Saisissez les informations adéquates de l'ordinateur source.

### **Destination non valide (RCT 00025)**

#### **Cause**

L'ordinateur de destination doit être équipé de la version XI 4.0 ou supérieure.

#### **Action**

Saisissez les informations adéquates de l'ordinateur de destination.

### **Choisissez une connexion pour poursuivre l'audit ou décochez la case. (RCT 00026)**

#### **Cause**

Aucune connexion n'a été sélectionnée pour l'audit.

#### **Action**

Sélectionnez une connexion pour continuer ou décochez la case.



### **Impossible d'ouvrir le fichier à partir de (RCT 00027)**

#### **Cause**

La liste de rapports Desktop Intelligence qui a été sauvegardée dans ce fichier XML n'est plus valide. Quelques/tous les documents Desktop Intelligence sont supprimés du référentiel source ou l'ID document a été modifié.

#### **Action**

Ouvrez manuellement le fichier XML et vérifiez que tous les ID document disponibles dans le fichier sont également disponibles dans le référentiel source. Si ce n'est pas le cas, supprimez la balise du document en question ou modifiez l'ID document dans le fichier XML pour faire référence à l'ID document adéquat disponible dans le référentiel source.

### **Fichier introuvable. Vérifiez le nom du fichier. (RCT 00028)**

#### **Cause**

Le nom de fichier saisi est introuvable.

#### **Action**

Saisissez un nom de fichier valide.

### **Nom de fichier non valide. (RCT 00029)**

#### **Cause**

Le nom de fichier saisi n'est pas valide.

#### **Action**

Saisissez un nom de fichier valide.

### **Fichier roc non valide. Veuillez sélectionner un fichier roc valide. (RCT 00030)**

#### **Cause**

Le fichier n'est pas un fichier roc valide.

#### **Action**

Sélectionnez un fichier roc valide.

**Fichier non valide. (Fichier endommagé ?) Veuillez sélectionner un fichier roc valide. (RCT 00031)**

**Cause**

Le fichier roc est endommagé.

**Action**

Sélectionnez un fichier roc non endommagé.

**Nom de fichier non valide. (RCT 00032)**

**Cause**

Le nom de fichier saisi n'est pas valide.

**Action**

Saisissez un nom de fichier valide.

## Messages d'erreur des services Web RESTful (RWS)

Les messages d'erreur relatifs aux services Web RESTful (RWS) incluent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
RWS 00002 - RWS 00010	Services Web RESTful
RWS 00011 - RWS 00026	Services Web RESTful
RWS 00031 - RWS 00051	Services Web RESTful
RWS 00052 - RWS 00075	Services Web RESTful
RWS 00076 - RWS 00079	Services Web RESTful

### 25.1 RWS 00002 - RWS 00010

#### Erreur générale du serveur. (RWS 00002)

**Cause**

Une erreur inconnue s'est produite dans le service Web RESTful BIP.

**Action**

Consultez les journaux du serveur pour en savoir plus.

#### Erreur de saisie du client. (RWS 00003)

**Cause**

Une erreur inconnue s'est produite dans l'entrée du client fourni au service Web RESTful BIP.

**Action**

Consultez la documentation associée à la ressource que vous essayez d'appeler pour déterminer si votre entrée était bien valide.

## **Interdit (RWS 00004)**

### **Cause**

Cette ressource n'est pas accessible.

### **Action**

Vérifiez que vous disposez des autorisations nécessaires pour accéder à la ressource.

## **Introuvable (RWS 00005)**

### **Cause**

La ressource spécifique est introuvable. Soit la ressource n'existe pas, soit vous n'êtes pas autorisé à l'afficher.

### **Action**

Vérifiez que l'URL que vous avez utilisée est correcte. Si vous essayez de visualiser un InfoObject, utilisez la CMC (Central Management Console) pour vérifier que vous y êtes autorisé.

## **Impossible de créer le service. Voir le fichier journal du serveur pour plus d'informations. (RWS 00006)**

### **Cause**

Le service Web RESTful BIP n'a pas pu créer le service requis.

### **Action**

Examinez le JavaDoc pour `Constructor.newInstance`. Recoupez la cause de cette exception avec les exceptions lancées par `Constructor.newInstance`.

## **Une erreur inconnue est survenue lors de l'appel du service. Voir le fichier journal du serveur pour plus d'informations. (RWS 00007)**

### **Cause**

Le service Web RESTful BIP a rencontré une erreur inconnue en invoquant le service.

### **Action**

Consultez le journal du serveur d'applications Web contenant le service Web RESTful BIP pour obtenir de plus amples détails.

### **L'en-tête HTTP ne contient pas l'attribut X-SAP-LogonToken. (RWS 00008)**

#### **Cause**

Vous devez vous authentifier pour accéder aux ressources demandées.

#### **Action**

Indiquez le X-SAP-LogonToken dans l'en-tête de la requête. Vous pouvez en générer un à l'aide de la ressource de connexion.

### **Ressource introuvable : {0} (RWS 00009)**

#### **Cause**

La ressource spécifique est introuvable. Soit la ressource n'existe pas, soit vous n'êtes pas autorisé à l'afficher.

#### **Action**

Vérifiez que l'URL que vous avez utilisée est correcte. Si vous essayez de visualiser un InfoObject, utilisez la CMC (Central Management Console) pour vérifier que vous y êtes autorisé.

### **La ressource n'est pas prise en charge pour l'objet requis. (RWS 00010)**

#### **Cause**

Vous avez essayé d'accéder à une ressource associée à un InfoObject non pris en charge. Par exemple, cette exception serait lancée si vous tentiez d'accéder au service Crystal Reports d'un dossier.

#### **Action**

N'appellez pas cette méthode sur des objets non pris en charge. Ne consultez que des liens valides.

## **25.2 RWS 00011 - RWS 00026**

### Valeur de dépassement du délai d'attente du jeton de connexion non valide : {0}. (RWS 000011)

#### Cause

Un jeton de connexion n'a pas pu être créé en raison d'un paramètre non valide dans le service Web RESTful BIP.

#### Action

Contactez votre administrateur pour définir une valeur d'expiration de jeton de connexion appropriée pour le Service Web RESTful BIP dans la CMC (Central Management Console).

### L'objet info dont l'ID est {0} est introuvable. (RWS 000012)

#### Cause

L'InfoObject est introuvable. S'il existe, avez-vous vérifié que vous disposez des autorisations nécessaires pour l'afficher ?

#### Action

Utilisez la CMC (Central Management Console) pour vérifier que l'InfoObject existe et que vous êtes autorisé à l'afficher.

### Objet en double (RWS 000013)

#### Cause

Un objet en double a été détecté.

#### Action

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

### Aucune relation nommée {0}. (RWS 000015)

#### Cause

La relation est introuvable dans l'InfoObject.

#### Action

Vérifiez que l'URL utilisée n'a pas été générée par le service Web RESTful BIP en visitant l'objet racine. Si l'URL est bien valide, avez-vous vérifié que vous disposez des autorisations nécessaires pour afficher la relation ?

### **La session serveur n'est pas disponible à partir du bean du service PJS. (RWS 000016)**

#### **Cause**

Le serveur Adaptive Processing Server a échoué dans une session serveur auprès du service Web RESTful BIP.

#### **Action**

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

### **Echec du code. (RWS 000017)**

#### **Cause**

Le service Web RESTful BIP utilise un codec pour encoder les objets dans un format lisible par l'utilisateur (XML, par exemple). Une erreur d'encodage semble s'être produite.

#### **Action**

Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

### **{0} est NULL. (RWS 000018)**

#### **Cause**

Le service Web RESTful BIP utilise un codec pour encoder les objets dans un format lisible par l'utilisateur (XML, par exemple). Au cours de son exécution, aucune référence à une valeur n'a pu être établie.

#### **Action**

Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

### **Argument illégal : {0} (RWS 000019)**

#### **Cause**

Le service Web RESTful BIP utilise un codec pour encoder les objets dans un format lisible par l'utilisateur (XML, par exemple). Au cours de son exécution, un argument illégal a été détecté.

#### **Action**

Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

### **Impossible de sérialiser une valeur de type {0}. (RWS 000020)**

#### **Cause**

Le service Web RESTful BIP utilise un codec pour encoder les objets dans un format lisible par l'utilisateur (XML, par exemple). Nous n'avons pas pu sérialiser une valeur.

#### **Action**

Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

### **Chaîne incomplète. (RWS 000021)**

#### **Cause**

Le service Web RESTful BIP utilise un codec pour encoder les objets dans un format lisible par l'utilisateur (XML, par exemple). Il a trouvé une chaîne non terminée.

#### **Action**

Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

### **Format de date incorrect : {0}. (RWS 000022)**

#### **Cause**

Le service Web RESTful BIP n'a pas pu encoder/décoder la date qui lui a été transmise.

#### **Action**

Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

### **Format d'heure incorrect : {0}. (RWS 000023)**

#### **Cause**

Le service Web RESTful BIP n'a pas pu encoder/décoder l'heure qui lui a été transmise.



#### **Action**

Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

### **Format date/heure incorrect : {0}. (RWS 000024)**

#### **Cause**

Le service Web RESTful BIP n'a pas pu encoder/décoder la date-heure qui lui a été transmise.

#### **Action**

Veillez à ce que la date-heure soit dans un format reconnu par la norme ATOM (RFC 4287). Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

### **Impossible de désérialiser une valeur de type {0}. (RWS 000025)**

#### **Cause**

Le service Web RESTful BIP utilise un codec pour encoder les objets dans un format lisible par l'utilisateur (XML, par exemple). Une erreur de décodage semble s'être produite.

#### **Action**

Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

### **Impossible d'obtenir le nom d'attribut. Le nom est nul ou vide. (RWS 000026)**

#### **Cause**

Le service Web RESTful BIP utilise un codec pour encoder les objets dans un format lisible par l'utilisateur (XML, par exemple). Lors de la lecture/l'écriture du format lisible par l'utilisateur, une erreur d'analyseur s'est produite.

#### **Action**

Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

## **25.3 RWS 00031 - RWS 00051**

### Erreur de modèle. (RWS 000031)

#### **Cause**

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

#### **Action**

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

### Aucun Setter. (RWS 000032)

#### **Cause**

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

#### **Action**

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

### Le Getter doit contenir des paramètres : {0}. (RWS 000033)

#### **Cause**

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

#### **Action**

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

### Le Setter doit impérativement contenir un paramètre : {0}. (RWS 000034)

#### **Cause**

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

#### **Action**

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

### **Le Setter {0} n'est pas du même type que le Getter {1}. (RWS 000035)**

#### **Cause**

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

#### **Action**

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

### **source : {0} + destination : {1}. (RWS 000036)**

#### **Cause**

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

#### **Action**

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

### **Egalité de référence non implémentée. (RWS 000037)**

#### **Cause**

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

#### **Action**

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

### **Cette utilisation dans des collections basées sur le hachage n'est pas implémentée. (RWS 000038)**

#### **Cause**

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

#### **Action**

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

**La classe {0} n'est pas une classe de modèle. (RWS 000039)**

**Cause**

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

**Action**

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

**La propriété '{0}' ne peut pas s'associer à deux champs : {1}, et {2}. (RWS 000040)**

**Cause**

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

**Action**

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

**L'attribut '{0}' ne peut pas s'associer aux deux méthodes Get (ou Set) : {1} et {2}. (RWS 000041)**

**Cause**

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

**Action**

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

**Le modèle contient au moins un attribut en lecture seule. Nom : {0}, méthode : {1}. (RWS 000042)**

**Cause**

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

**Action**

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

**Aucun constructeur accessible sans paramètres pour la classe {0}. (RWS 000043)**

**Cause**

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

**Action**

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

**L'objet {0} est nul pour la propriété de composition {1}. (RWS 000044)**

**Cause**

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

**Action**

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

**Impossible d'insérer la propriété '{0}' dans le champ {1} de type {2}. (RWS 000045)**

**Cause**

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

**Action**

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

### **Le nom de propriété existe déjà : {0} (RWS 000046)**

#### **Cause**

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

#### **Action**

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

### **Le GUID ne doit pas contenir le séparateur de chemin d'accès '/' (RWS 000047)**

#### **Cause**

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

#### **Action**

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

### **Aucun type pour la classe {0} (RWS 000048)**

#### **Cause**

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

#### **Action**

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

### **Filtre vide. (RWS 000049)**

#### **Cause**

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

#### **Action**

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

**Le filtre ne peut pas utiliser '{0}' conjointement avec toute autre chaîne de filtre. (RWS 000050)**

**Cause**

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

**Action**

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

**Une instance {0} dupliquée a été créée. (RWS 000051)**

**Cause**

Le service Web RESTful BIP. Un double d'objet unique a été créé de manière inattendue.

**Action**

Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.

## **25.4 RWS 00052 - RWS 00075**

**Requête incorrecte. (RWS 00052)**

**Cause**

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

**Action**

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

### Non autorisé (RWS 00053)

#### **Cause**

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

#### **Action**

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

### Paielement requis. (RWS 00054)

#### **Cause**

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

#### **Action**

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

### Interdit (RWS 00055)

#### **Cause**

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

#### **Action**

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

### Introuvable. (RWS 00056)

#### **Cause**

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

#### **Action**

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.



### **Méthode non autorisée (RWS 00057)**

#### **Cause**

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

#### **Action**

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

### **Inacceptable, (RWS 00058)**

#### **Cause**

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

#### **Action**

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

### **Authentification du proxy requise. (RWS 00059)**

#### **Cause**

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

#### **Action**

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

### **Délai d'expiration de la requête. (RWS 00060)**

#### **Cause**

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

#### **Action**

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

## Conflit (RWS 00061)

### Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

### Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

## Perdu (RWS 00062)

### Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

### Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

## Longueur requise. (RWS 00063)

### Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

### Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

## Longueur requise. (RWS 00063)

### Cause

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

### Action

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

### **Echec de la condition préalable. (RWS 00064)**

#### **Cause**

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

#### **Action**

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

### **L'entité de la requête est trop grande. (RWS 00065)**

#### **Cause**

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

#### **Action**

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

### **L'URI associée à la requête est trop longue. (RWS 00066)**

#### **Cause**

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

#### **Action**

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

### **Type de support non pris en charge. (RWS 00067)**

#### **Cause**

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

#### **Action**

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

### **La plage requise n'est pas satisfaisante. (RWS 00068)**

#### **Cause**

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

#### **Action**

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

### **Echec des éléments attendus. (RWS 00069)**

#### **Cause**

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

#### **Action**

Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

### **Erreur du serveur interne. (RWS 00070)**

#### **Cause**

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

#### **Action**

Consultez la section 10.5 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

### **Non implémenté. (RWS 00071)**

#### **Cause**

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

#### **Action**

Consultez la section 10.5 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

### **Passerelle non valide. (RWS 00072)**

#### **Cause**

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

#### **Action**

Consultez la section 10.5 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

### **Service indisponible. (RWS 00073)**

#### **Cause**

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

#### **Action**

Consultez la section 10.5 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

### **Délai d'expiration de la passerelle. (RWS 00074)**

#### **Cause**

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

#### **Action**

Consultez la section 10.5 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

### **Version HTTP non prise en charge. (RWS 00075)**

#### **Cause**

Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies les circonstances dictées par RFC 2616.

#### **Action**

Consultez la section 10.5 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre cette erreur.

## **25.5 RWS 00076 - RWS 00080**

**Connexion impossible : une session est déjà associée à cette requête.  
(RWS 000076)**

### **Cause**

Vous avez essayé de vous connecter au service Web RESTful BIP alors qu'une session est déjà associée à cette requête.

### **Action**

Ne passez pas dans une session au service Web RESTful BIP lorsque vous utilisez la ressource Connexion.

**Le plan d'authentification que vous avez choisi n'est pas pris en charge actuellement. (RWS 000077)**

### **Cause**

Le schéma d'authentification que vous avez sélectionné n'est pas pris en charge par le service Web RESTful de la plateforme de BI.

### **Action**

Fournissez les références de connexion à l'aide du mécanisme X-SAP-LogonToken ou utilisez l'authentification BASIC HTTP (voir RFC 2617).

**Impossible de décoder les références. (RWS 000078)**

### **Cause**

Les références de connexion fournies au service Web RESTful de la plateforme de BI n'ont pas pu être décodées.

### **Action**

Veillez à ce que les références de connexion soient encodées correctement avant de les utiliser. Si vous utilisez une authentification BAISC HTTP, veillez à ce qu'elles soient encodées au format spécifié par RFC 2617.

## **Veillez valider votre entrée. (RWS 000079)**

### **Cause**

Veillez à ce que le contenu de votre requête soit correctement formaté et qu'il contienne tous les champs nécessaires.

### **Action**

Renvoyez votre requête une fois que vous avez vérifié que le contenu de celle-ci est formaté correctement. Vous pouvez généralement utiliser GET pour déterminer le format approprié pour votre requête. Vous pouvez également trouver ces informations dans la documentation.

## **Cannot bind unknown attribute {0} to method {1}. (RWS00080)**

### **Cause**

Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

### **Action**

Ce message d'erreur étant rare dans un environnement complètement installé, il peut indiquer une installation défectueuse ou endommagée. Si vous vous êtes assuré que votre installation est correcte et qu'elle n'a pas été endommagée, contactez le support de SAP BusinessObjects pour vous aider à résoudre ce problème.





## Messages d'erreur relatifs aux outils de traduction (TMT et UTM)

Les messages d'erreur relatifs aux outils de traduction sont répartis en plusieurs catégories et plages, qui sont les suivantes :

- Messages d'erreur relatifs à l'outil de gestion de la traduction (TMT)
- Messages d'erreur relatifs au gestionnaire de traduction (UTM)

### 26.1 Messages d'erreur relatifs à l'outil de gestion de la traduction (TMT, Translation Management Tool)

Les messages d'erreur relatifs à l'outil de gestion de la traduction sont les suivants :

Plage	Catégorie
TMT 10000 à TMT 20100	Erreurs relatives à l'outil de gestion de la traduction

#### Le type d'objet n'est pas traduisible (TMT10000)

##### Cause

Les objets de ce type ne sont pas traduisibles.

##### Action

Activez la propriété Traduisible pour le type de l'objet et déployez le plug-in du serveur de traduction correspondant.

### **Aucun plug-in de traduction n'est défini pour le type "{0}" (TMT10010)**

#### **Cause**

Le plug-in du serveur de traduction n'est pas défini pour ce type d'objet.

#### **Action**

Déployez le plug-in du serveur de traduction correspondant au type de l'objet.

### **Impossible de charger le plug-in de traduction pour le type "{0}" (TMT10020)**

#### **Cause**

Plusieurs erreurs se sont produites lors du chargement des composants du plug-in.

#### **Action**

Testez et redéployez le plug-in du serveur de traduction correspondant au type de l'objet.

### **"{0}" est un objet en lecture seule (TMT10030)**

#### **Cause**

L'objet est en lecture seule (rôles personnalisés par défaut, par exemple).

#### **Action**

Les objets en lecture seule ne peuvent pas être traduits.

### **Exception d'E/S inattendue (TMT10040)**

#### **Cause**

Une erreur inattendue est survenue.

#### **Action**

Essayez à nouveau d'effectuer l'opération.

### **Vous n'avez pas le droit de traduire "{0}" (TMT10050)**

#### **Cause**

L'utilisateur n'a pas le droit de traduire cet objet. L'utilisateur doit disposer du droit de traduction ou du droit de modification pour pouvoir effectuer cette action.

### Action

Accordez à l'utilisateur le droit de traduction ou le droit de modification sur l'objet. Sinon, l'utilisateur peut uniquement accéder à cet objet en lecture seule.

## Droits utilisateur non valides (TMT 20050)

### Cause

L'utilisateur n'a pas le droit d'afficher, de traduire ou de modifier le document.

### Action

Vérifiez les droits de l'utilisateur dans la CMC (Central Management Console).

**Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ce document.\n\nLe document appartient à un autre CMS. Vous ne pouvez pas l'ouvrir si vous n'êtes pas connecté au même CMS à partir duquel il a été importé. (TMT 20070)**

### Cause

Il est impossible d'ouvrir le document parce qu'il appartient à un autre CMS (Central Management Server).

### Action

Connectez-vous au CMS approprié, puis réessayez.

## 26.2 Erreurs relatives à l'outil de gestion de la traduction

Les messages d'erreur relatifs à l'outil de gestion de la traduction sont les suivants :

Plage	Catégorie
UTM20001 - UTM20060	Erreurs relatives à l'outil de gestion de la traduction

**PropertyInfo non valide : {0}\nL'étiquette 'PropertyInfo' ne doit pas être nulle (UTM 20001)**

**Cause**

Impossible d'afficher les informations de propriété.

**Action**

Ouvrez le fichier d'univers, vérifiez-le et réessayez.

**Paramètres régionaux non valides : les paramètres régionaux sont nuls (UTM 20010)**

**Cause**

L'outil de gestion de la traduction ne peut pas obtenir le document ou l'univers parce qu'il n'est pas possible d'obtenir les paramètres locaux.

**Action**

Il est possible que l'univers ou le document soit corrompu. Essayez de l'ouvrir à l'aide de l'outil utilisé pour créer le document pour vous assurer que ce dernier est valide. Enregistrez-le sous un autre nom, puis essayez à nouveau de l'obtenir depuis l'outil de gestion de la traduction.

**Racine non valide : l'entité Racine est nulle (UTM 20020)**

**Cause**

Impossible d'extraire l'entrée racine.

**Action**

Vérifiez l'entité racine et réessayez.

**Document non valide : le document est nul (UTM 20030)**

**Cause**

L'outil de gestion de la traduction ne peut pas obtenir le document ou l'univers.

**Action**

Il est possible que l'univers ou le document soit corrompu. Essayez de l'ouvrir à l'aide de l'outil de conception d'univers ou de Web Intelligence pour vous assurer que le document est valide. Enregistrez-le sous un autre nom, puis essayez à nouveau de l'obtenir depuis l'outil de gestion de la traduction.

### **EntityInfo non valide : l'EntityInfo est nulle (UTM 20040)**

#### **Cause**

Impossible d'extraire les données EntityInfo.

#### **Action**

Vérifiez les données EntityInfo et réessayez.

### **Droits utilisateur non valides (UTM 20050)**

#### **Cause**

L'utilisateur n'est pas autorisé à se servir du Gestionnaire de traduction ou à afficher ou modifier un document ou un univers.

#### **Action**

Contactez votre administrateur ou, dans la CMC, vérifiez que vous disposez de droits suffisants pour utiliser l'outil de gestion de la traduction et/ou pour afficher et/ou modifier le document ou l'univers.

### **Version du document non valide : \nCe document doit avoir été généré par une ancienne version de Universe Designer. \nPour migrer un univers, ouvrez-le, puis enregistrez-le à l'aide de Designer, version XI 3.0 ou XI 3.1. (UTM 20060)**

#### **Cause**

Ce document a peut-être été généré par une version antérieure de Designer.

#### **Action**

- S'il s'agit d'un univers XI R2 ou XI, effectuez sa migration en l'ouvrant et en l'enregistrant à l'aide de XI 3.0 Designer.
- S'il s'agit d'un univers issu d'une version plus ancienne, effectuez sa migration à l'aide de l'assistant d'importation.

### **Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ce document. \n\nLe document appartient à un autre CMS. Vous ne pouvez pas l'ouvrir si vous n'êtes pas connecté au même CMS à partir duquel il a été importé. (UTM 20070)**

#### **Cause**

Il est impossible d'ouvrir le document parce qu'il appartient à un autre CMS (Central Management Server).

**Action**

Connectez-vous au CMS approprié, puis réessayez.

## Messages d'erreur relatifs aux univers

Les messages d'erreur relatifs aux univers comprennent les séries et les catégories suivantes :

- Messages d'erreur relatifs à la gestion des univers (UNM)
- Messages d'erreur relatifs aux univers (UNV)

### 27.1 Messages d'erreur relatifs à la gestion des univers (UNM)

Les messages d'erreur relatifs à la gestion des univers comprennent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
UNM0001 - UNM0016	Erreurs de gestion des univers

#### Incohérence possible. (UNM0001)

##### Cause

L'univers peut contenir :

- une syntaxe incorrecte dans la définition SQL d'un objet, d'une condition ou d'une jointure,
- des boucles,
- des tables isolées,
- des cardinalités manquantes ou incorrectes.

##### Action

Lancez un test d'intégrité sur l'univers pour vérifier si la structure de l'univers correspond aux exigences de la base de données.

### **Erreur : format de nombre incorrect (UNM0002)**

#### **Cause**

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Le format de nombre est incorrect.

#### **Action**

Saisissez à nouveau le nombre et soumettez à nouveau la formule.

### **Erreur : guillemet simple manquant "..."** (UNM0003)

#### **Cause**

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Il manque un guillemet dans la formule.

#### **Action**

Saisissez le guillemet manquant et soumettez à nouveau la formule.

### **Erreur : guillemet double manquant "..."** (UNM0004)

#### **Cause**

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Il manque un guillemet double dans la formule.

#### **Action**

Saisissez le guillemet double manquant et soumettez à nouveau la formule.

### **Erreur : accolade fermante manquante {...}** (UNM0005)

#### **Cause**

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Il manque une accolade fermante dans la formule.

#### **Action**

Saisissez l'accolade fermante manquante et soumettez à nouveau la formule.



### **Erreur : parenthèse ouvrante manquante après le nom de la fonction (UNM0006)**

#### **Cause**

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Il manque une parenthèse ouvrante dans la formule.

#### **Action**

Saisissez la parenthèse ouvrante manquante et soumettez à nouveau la formule.

### **Erreur : parenthèse fermante manquante (UNM0007)**

#### **Cause**

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Il manque une parenthèse fermante dans la formule.

#### **Action**

Saisissez la parenthèse fermante manquante et soumettez à nouveau la formule.

### **Erreur : paramètres manquants (UNM0008)**

#### **Cause**

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Il manque un ou plusieurs paramètres dans la formule.

#### **Action**

Saisissez les paramètres manquants et soumettez à nouveau la formule.

### **Erreur : nombre de paramètres incorrect (UNM0009)**

#### **Cause**

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. La formule comporte un ou plusieurs paramètres manquants ou en trop.

#### **Action**

Saisissez le nombre de paramètres correct et soumettez à nouveau la formule.

### **Erreur : caractère incorrect (UNM0010)**

#### **Cause**

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Vous avez inclus un caractère non autorisé dans l'une des instructions de champ.

#### **Action**

Vérifiez et corrigez la syntaxe, puis soumettez à nouveau la formule.

### **Erreur : retrait incorrect (UNM0011)**

#### **Cause**

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Vous avez inclus un retrait non autorisé dans l'une des instructions de champ.

#### **Action**

Vérifiez et corrigez la syntaxe, puis soumettez à nouveau la formule.

### **Erreur : opérateur incompatible (UNM0012)**

#### **Cause**

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Vous avez inclus un opérateur incompatible avec la fonction SQL courante.

#### **Action**

Vérifiez et corrigez le SQL, puis soumettez à nouveau la formule.

### **Erreur : boucle dans la définition de la variable (UNM0013)**

#### **Cause**

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Vous avez inclus une boucle qui ne peut être résolue.

#### **Action**

Vérifiez et corrigez la syntaxe, puis soumettez à nouveau la formule.

**Erreur : renvoie un type incompatible avec le type de l'objet personnel. (UNM0014)****Cause**

Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. La définition de l'objet personnel comporte des incohérences.

**Action**

Vérifiez et corrigez la syntaxe, puis soumettez à nouveau la formule.

**Erreur de syntaxe (UNM0015)****Cause**

Ce message d'erreur s'affiche lorsque des caractères spéciaux sont utilisés dans les noms d'objets, notamment [ ] = & @ × \$ % , ; ! ß £ ~ § µ + ' ( ) { } -

**Action**

N'utilisez pas de caractères spéciaux dans les noms d'objet.

**Impossible de créer deux objets personnels portant le même nom. (UNM0016)****Cause**

Vous avez essayé de créer un objet personnel avec un nom déjà utilisé par un autre objet personnel.

**Action**

Choisissez un nom unique pour l'objet utilisateur, puis soumettez à nouveau la formule.

**27.2 Messages d'erreur relatifs aux univers (UNV)**

Les messages d'erreur relatifs aux univers comprennent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
UNV0017 - UNV0049	Erreurs de l'univers

## **Le serveur ne répond pas. (UNV0017)**

### **Cause**

Ce message peut s'afficher lorsque vous essayez d'accéder à la base de données en effectuant l'un des types d'action suivants : "test" d'une connexion, actualisation de la structure de l'univers ou actualisation d'un document.

### **Action**

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données, comme Net8 for Oracle, pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

## **27.2.2 Le serveur ne répond pas (UNV0018)**

### **Cause**

Ce message s'affiche quand vous essayez d'accéder à la base de données alors qu'elle est déconnectée (le serveur ne fonctionne pas ou la connexion est perdue).

### **Action**

Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

## **Cet alias est utilisé pour une table. (UNV0031)**

### **Cause**

Le nom que vous souhaitez utiliser comme alias est déjà utilisé pour un tableau. Les noms doivent être uniques dans l'univers.

### **Action**

Utilisez un autre nom pour l'alias et réessayez.

## **La table associée n'existe pas. (UNV0032)**

### **Cause**

ID introuvable pour une table que vous essayez d'utiliser.

### **Action**

Réessayez. Si le problème persiste, il peut être dû à une erreur pendant l'importation. Réimportez l'univers et réessayez.

## **Objet déjà existant. (UNV0035)**

### **Cause**

L'objet que vous essayez de créer existe déjà dans la classe. Les objets doivent avoir des noms uniques au sein de la même classe.

### **Action**

Renommez l'objet existant ou bien donnez un autre nom au nouvel objet. Si vous changez le nom d'un objet existant, les documents utilisant cet objet peuvent ne pas s'actualiser correctement.

## **La connexion de la stratégie est introuvable. (UNV0049)**

### **Cause**

Ce message s'affiche lorsqu'une stratégie d'objet externe est utilisée pour accéder au référentiel.

### **Action**

La connexion référencée dans la section [CONNECTION] du fichier .PRM doit être définie en tant que connexion personnelle. Si elle est définie comme connexion sécurisée, elle ne va pas fonctionner. La raison en est que cette connexion vous permet d'accéder à la structure de toutes les méta-données et qu'elle peut ne pas être disponible pour tous les autres utilisateurs.

### **Remarque :**

Les fichiers de stratégie externe sont déclarés dans les fichiers .PRM qui se trouvent dans les différents sous-dossiers de :

```
$INSTALLDIR\dataAccess\RDBMS\legacy  
\<database name>
```



## Messages d'erreur relatifs à l'outil de gestion de mise à niveau (UMT, Upgrade Management Tool)

Les messages d'erreur relatifs à l'outil de gestion de mise à niveau (UMT, Upgrade Management Tool) sont répartis en plusieurs catégories, qui sont les suivantes :

Plage	Catégorie
UMT 00001	Outil de gestion de mise à niveau (UMT)
UMT 00301 à UMT 00304	Outil de gestion de mise à niveau (UMT)
UMT 10001 à UMT 10007	Outil de gestion de mise à niveau (UMT)
UMT 10101 à UMT 10105	Outil de gestion de mise à niveau (UMT)
UMT 20001 à UMT 20016	Outil de gestion de mise à niveau (UMT)
UMT 20106 à UMT 20112	Outil de gestion de mise à niveau (UMT)
UMT 20201 à UMT 20215	Outil de gestion de mise à niveau (UMT)

### 28.1 UMT 00001

**La nouvelle langue que vous avez sélectionnée ne prendra pas effet tant que vous n'aurez pas redémarré l'outil de gestion de mise à niveau. (UMT 00001)**

#### Cause

Vous avez sélectionné une nouvelle langue pour l'outil de gestion de mise à niveau.

#### Action

Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau pour l'utiliser dans la langue sélectionnée.

## 28.2 UMT 00301 à UMT 00304

Dans le cadre du processus de mise à niveau de cet objet, un autre objet intitulé "{0}", de type "{1}", a été créé. (UMT 00301)

**Cause**

Une opération de migration a été effectuée.

**Action**

Aucune action n'est requise.

Cet objet est créé dans le cadre du processus de mise à niveau d'un autre objet intitulé "{0}", de type "{1}". (UMT 00302)

**Cause**

Une opération de migration a été effectuée.

**Action**

Aucune action n'est requise.

Cet objet ne sera pas validé lors de la mise à niveau. Ce comportement est intentionnel et n'est pas une erreur. (UMT 00303)

**Cause**

Une opération de migration a été effectuée.

**Action**

Aucune action n'est requise.

Dans le cadre du processus de mise à niveau de cet objet, un autre objet intitulé "{0}", de type "{1}", a été exclu de la validation. Il ne s'agit pas d'une erreur, (UMT 00304)

**Cause**

Une opération de migration a été effectuée.



**Action**

Aucune action n'est requise.

## **28.3 UMT 10001 à UMT 10007**

**Vous devez être administrateur pour changer les paramètres. (UMT 10001)**

**Cause**

Votre compte utilisateur ne dispose d'aucun droit de `modification` sur l'objet d'application de l'outil de gestion de mise à niveau.

**Action**

Accordez le droit de `modification` à votre compte utilisateur à l'aide de la CMC (Central Management Console).

**Un avertissement s'est produit. Aucune information supplémentaire n'est disponible. (UMT 10002)**

**Cause**

Un problème est survenu pendant le processus de mise à niveau.

**Action**

Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

**Fichier "{0}" introuvable. Vérifiez que le nom de fichier correct a été indiqué. (UMT 10003)**

**Cause**

Le fichier que vous avez sélectionné est manquant.

**Action**

Sélectionnez un fichier valide.

**Cet objet est exclu de la validation. Cela fait partie du processus de mise à niveau, ce n'est pas une erreur. (UMT 10004)**

**Cause**

Une opération de migration a été effectuée.

**Action**

Aucune action n'est requise.

**Cet objet est exclu de la validation dans le cadre du processus de mise à niveau d'un autre objet intitulé "{0}", de type "{1}". Il ne s'agit pas d'une erreur, (UMT 10005)**

**Cause**

Une opération de migration a été effectuée.

**Action**

Aucune action n'est requise.

**En ce qui concerne les utilisateurs et les groupes mappés via l'authentification tierce, le nom (et non le CUID) est utilisé pour détecter si l'utilisateur ou le groupe existe déjà dans la destination. (UMT 10006)**

**Cause**

Les utilisateurs et les groupes qui ont des alias tiers sont mappés aux utilisateurs et aux groupes qui ont le même nom sur le système de destination.

**Action**

Aucune action n'est requise.

**Le processus de mise à niveau ne sera pas poursuivi tant que vous n'aurez pas démarré ou activé les services suivants : (UMT 10007)**

**Cause**

Les objets sélectionnés pour la mise à niveau nécessitent que les services soient en cours d'exécution.

**Action**

Démarrez ou activez les serveurs contenant les services nécessaires.

## **28.4 UMT 10101 à UMT 10105**

**Vous vous êtes connecté au CMS source en tant qu'utilisateur ne faisant pas partie des administrateurs système. Vous ne pourrez pas exporter les objets auxquels vous n'avez pas accès. Il est recommandé d'exécuter l'outil de gestion de mise à niveau en tant qu'administrateur système. (UMT 10101)**

### **Cause**

Le compte utilisateur dont vous vous êtes servi pour vous connecter au CMS (Central Management Server) source ne fait pas partie du groupe d'administrateurs.

### **Action**

Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec un compte administrateur.

**Vous vous êtes connecté au CMS de destination en tant qu'utilisateur n'étant pas administrateur système. Certains objets peuvent ne pas être validés en raison des droits de sécurité. (UMT 10102)**

### **Cause**

Le compte utilisateur dont vous vous êtes servi pour vous connecter au CMS (Central Management Server) de destination ne fait pas partie du groupe d'administrateurs.

### **Action**

Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec un compte administrateur.

**Vous vous êtes connecté aux CMS source et cible en tant qu'utilisateur ne faisant pas partie des administrateurs système. Vous ne pourrez pas exporter, ni valider les objets auxquels vous n'avez pas accès. Il est recommandé d'exécuter l'outil de gestion de mise à niveau en tant qu'administrateur système. (UMT 10103)**

### **Cause**

Les comptes utilisateur dont vous vous êtes servi pour vous connecter aux CMS (Central Management Servers) source et de destination ne font pas partie du groupe d'administrateurs.

#### **Action**

Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec des comptes administrateur.

**Vous vous êtes connecté au CMS XI Release 2 source en tant qu'utilisateur ne faisant pas partie des administrateurs système. Vous ne pourrez pas exporter les objets auxquels vous n'avez pas accès. En outre, les mots de passe des utilisateurs ne seront pas exportés. Il est recommandé d'exécuter l'outil de gestion de mise à niveau en tant qu'administrateur système. (UMT 10104)**

#### **Cause**

Le compte utilisateur dont vous vous êtes servi pour vous connecter au CMS (Central Management Server) source ne fait pas partie du groupe d'administrateurs.

#### **Action**

Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec un compte administrateur.

**Vous vous êtes connecté aux CMS source et cible en tant qu'utilisateur ne faisant pas partie des administrateurs système. Vous ne pourrez pas exporter, ni valider les objets auxquels vous n'avez pas accès. En outre, les mots de passe des utilisateurs ne seront pas exportés. Il est recommandé d'exécuter l'outil de gestion de mise à niveau en tant qu'administrateur système. (UMT 10105)**

#### **Cause**

Les comptes utilisateur dont vous vous êtes servi pour vous connecter aux CMS (Central Management Servers) source et de destination ne font pas partie du groupe d'administrateurs.

#### **Action**

Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec des comptes administrateur.

## **28.5 UMT 20001 à UMT 20016**

### ID de l'objet non reconnu : {0} (UMT 20001)

#### **Cause**

L'ID d'un InfoObject n'a pas pu être traité.

#### **Action**

Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

### Une erreur s'est produite. Aucune information supplémentaire n'est disponible. (UMT 20002)

#### **Cause**

Une erreur interne s'est produite.

#### **Action**

Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

### Impossible d'appliquer les modifications du plug-in d'applications de l'outil de gestion de mise à niveau. L'erreur est la suivante : {0} (UMT 20003)

#### **Cause**

Votre compte utilisateur ne dispose d'aucun droit de `modification` sur l'objet d'application de l'outil de gestion de mise à niveau.

#### **Action**

Accordez le droit de `modification` à votre compte utilisateur à l'aide de la CMC (Central Management Console).

### Une erreur inattendue s'est produite. (UMT 20004)

#### **Cause**

Une erreur interne s'est produite.

#### **Action**

Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

**Une erreur inattendue de type "{0}" s'est produite. (UMT 20005)**

**Cause**

Une erreur interne s'est produite.

**Action**

Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

**Impossible d'extraire l'objet ayant le CUID "{0}" du Gestionnaire d'objets. (UMT 20006)**

**Cause**

Une erreur interne s'est produite.

**Action**

Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

**Impossible d'extraire le CUID de "{0}". L'erreur est la suivante : {1} (UMT 20007)**

**Cause**

Une erreur interne s'est produite.

**Action**

Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

**Droits insuffisants pour extraire l'objet d'application de l'outil de gestion de mise à niveau. Veuillez vous connecter avec un utilisateur disposant des droits de visualisation de l'objet d'application de l'outil de gestion de mise à niveau. (UMT 20008)**

**Cause**

Votre compte utilisateur ne dispose d'aucun droit de `modification` sur l'objet d'application de l'outil de gestion de mise à niveau.

**Action**

Accordez le droit de `visualisation` à votre compte utilisateur à l'aide de la CMC (Central Management Console).

**Incohérences internes détectées parmi les collatéraux de l'outil de gestion de mise à niveau. Objet : "{0}", propriété : "{1}", valeur inattendue : "{2}". (UMT 20009)**

**Cause**

Une erreur interne s'est produite.

**Action**

Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

**Incohérences internes détectées parmi les plug-ins associés à l'outil de gestion de mise à niveau. Le nom de l'invite "{0}" est au moins utilisé par les plug-ins "{1}" et "{2}". (UMT 20010)**

**Cause**

Une erreur interne s'est produite.

**Action**

Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

**Incohérences internes détectées parmi les plug-ins associés à l'outil de gestion de mise à niveau. Le nom de l'invite "{0}" du plug-in "{1}" contient un ou plusieurs caractères non valides. (UMT 20011)**

**Cause**

Une erreur interne s'est produite parce que des plug-ins de migration ne sont pas valides.

**Action**

Réinstallez les plug-ins de migration spécifiés.

**Echec de la vérification de la version. Une version antérieure du système source ou du fichier BIAR source est requise. La version actuelle du système de destination est requise. (UMT 20012)**

**Cause**

Vous avez utilisé un fichier BIAR de la version actuelle du déploiement comme source de la mise à niveau ou vous avez essayé de vous connecter à une version plus ancienne du déploiement comme destination de la mise à niveau.

**Action**

Utilisez un fichier BIAR d'une version antérieure comme source de la mise à niveau ou connectez-vous à une version actuelle du déploiement comme destination de la mise à niveau.

**Echec de la vérification de la version. La version actuelle du système source est requise. (UMT 20013)**

**Cause**

Vous avez essayé de vous connecter à une version de déploiement source qui n'est pas la version actuelle.

**Action**

Connectez-vous à une version actuelle de déploiement source.

**Echec de la vérification de la version. La version XI Release 2 ou supérieure du système source est requise. (UMT 20014)**

**Cause**

Vous avez essayé de vous connecter à une version de déploiement source antérieure à la plus ancienne version prise en charge.

**Action**

Connectez-vous à un déploiement source valide.

**Impossible d'ouvrir l'Aide dans le navigateur. (UMT 20015)**

**Cause**

Aucun navigateur Web n'est installé sur cet ordinateur.

**Action**

Installez un navigateur Web tel que Microsoft Internet Explorer ou Mozilla Firefox.

**L'outil de gestion de mise à niveau n'est pas configuré actuellement pour fonctionner avec WinAD. Veuillez vous référer au Guide de mise à niveau pour savoir comment configurer correctement l'authentification WinAD. (UMT 20016)**

**Cause**

Les propriétés système Java requises ne font pas référence au fichier de configuration WinAD.



### **Action**

Exécutez l'outil de gestion de mise à niveau en vous servant des propriétés système Java appropriées.

## **28.6 UMT 20106 à UMT 20112**

**Pour effectuer une mise à niveau complète, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur système au CMS source. (UMT 20106)**

### **Cause**

Le compte utilisateur dont vous vous êtes servi pour vous connecter au CMS (Central Management Server) source ne fait pas partie du groupe d'administrateurs.

### **Action**

Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec un compte disposant des droits d'administrateur.

**Pour effectuer une mise à niveau complète, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur système au CMS de destination. (UMT 20107)**

### **Cause**

Le compte utilisateur dont vous vous êtes servi pour vous connecter au CMS (Central Management Server) de destination ne fait pas partie du groupe d'administrateurs.

### **Action**

Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec un compte administrateur.

**Pour effectuer une mise à niveau complète, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur système au CMS XI Release 2 source. (UMT 20108)**

### **Cause**

Le compte utilisateur dont vous vous êtes servi pour vous connecter au CMS (Central Management Server) source ne fait pas partie du groupe d'administrateurs.

### **Action**

Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec un compte administrateur.

**Aucun input File Repository Server source n'est disponible. Veuillez vérifier votre système source et vous assurer que les serveurs FRS fonctionnent. (UMT 20109)**

**Cause**

Aucun Input File Repository Server (FRS) n'est disponible sur le déploiement source.

**Action**

Démarrez ou activez au moins un serveur FRS sur le déploiement source.

**Aucun output File Repository Server source n'est disponible. Veuillez vérifier votre système source et vous assurer que les serveurs FRS fonctionnent. (UMT 20110)**

**Cause**

Aucun Input File Repository Server (FRS) n'est disponible sur le déploiement source.

**Action**

Démarrez ou activez au moins un serveur FRS sur le déploiement source.

**Aucun input File Repository Server de destination n'est disponible. Veuillez vérifier votre système de destination et vous assurer que les serveurs FRS fonctionnent. (UMT 20111)**

**Cause**

Aucun Input File Repository Server (FRS) n'est disponible sur le déploiement de destination.

**Action**

Démarrez ou activez au moins un serveur FRS sur le déploiement de destination.

**Aucun output File Repository Server de destination n'est disponible. Veuillez vérifier votre système de destination et vous assurer que les serveurs FRS fonctionnent. (UMT 20112)**

**Cause**

Aucun Input File Repository Server (FRS) n'est disponible sur le déploiement de destination.

**Action**

Démarrez ou activez au moins un serveur FRS sur le déploiement de destination.

## **28.7 UMT 20201 à UMT 20215**

**Mode de mise à niveau non valide détecté. Reportez-vous à la documentation pour obtenir une liste des modes acceptables. (UMT 20201)**

**Cause**

Vous n'avez pas sélectionné un mode de mise à niveau valide.

**Action**

Sélectionnez un mode de mise à niveau valide.

**Le nom du système source ne peut pas être vide. (UMT 20202)**

**Cause**

Vous n'avez pas saisi de nom pour le déploiement source.

**Action**

Saisissez un nom valide pour le déploiement source.

**Le nom d'utilisateur du système source ne peut pas être vide. (UMT 20203)**

**Cause**

Vous n'avez pas saisi de nom d'utilisateur pour le déploiement source.

**Action**

Saisissez un nom d'utilisateur valide pour le déploiement source.

**L'authentification du système source ne peut pas être vide. (UMT 20204)**

**Cause**

Vous n'avez spécifié aucune méthode d'authentification pour le déploiement source.

**Action**

Spécifiez une méthode d'authentification pour le déploiement source.

**Le nom du CMS de destination ne peut pas être vide. (UMT 20205)**

**Cause**

Vous n'avez pas saisi de nom pour le déploiement de destination.

**Action**

Saisissez un nom valide pour le déploiement de destination.

**Le nom de l'utilisateur de destination ne peut pas être vide. (UMT 20206)**

**Cause**

Vous n'avez pas saisi de nom d'utilisateur pour le déploiement de destination.

**Action**

Saisissez un nom d'utilisateur valide pour le déploiement de destination.

**Le type d'authentification de la destination ne peut pas être vide. (UMT 20207)**

**Cause**

Vous n'avez spécifié aucune méthode d'authentification pour le déploiement de destination.

**Action**

Spécifiez une méthode d'authentification pour le déploiement de destination.

**Le chemin d'accès au fichier BIAR ne peut pas être vide. (UMT 20208)**

**Cause**

L'emplacement ou le nom du fichier BIAR n'est pas spécifié.

**Action**

Spécifiez un emplacement ou un nom valide pour le fichier BIAR.

**Impossible de trouver le répertoire indiqué dans le chemin d'accès au fichier. Vérifiez le chemin. (UMT 20209)**

**Cause**

Un emplacement spécifié dans le fichier BIAR est manquant.

**Action**

Assurez-vous que l'emplacement spécifié est valide.

**Le chemin d'accès au fichier BIAR n'est pas valide. Vérifiez le chemin. (UMT 20210)**

**Cause**

L'emplacement ou le nom du fichier BIAR n'est pas valide.

**Action**

Spécifiez un emplacement ou un nom valide pour le fichier BIAR.

**Impossible de trouver le fichier BIAR indiqué. Vérifiez le chemin d'accès au fichier. (UMT 20211)**

**Cause**

Le fichier BIAR spécifié est manquant.

**Action**

Spécifiez un emplacement ou un nom valide pour le fichier BIAR.

**Le chemin d'accès au fichier journal ne peut pas être vide. (UMT 20212)**

**Cause**

Un emplacement spécifié dans le fichier journal est manquant.

**Action**

Assurez-vous que l'emplacement spécifié est valide.

**Le chemin d'accès au fichier journal n'est pas valide. Vérifiez le chemin. (UMT 20213)**

**Cause**

L'emplacement du fichier journal n'est pas valide.

**Action**

Spécifiez un emplacement valide pour le fichier journal.

**L'invite "{0}" n'est pas valide. Veuillez vous reporter à la documentation pour obtenir une liste des invites acceptables. (UMT 20214)**

**Cause**

Vous avez spécifié un nom d'invite qui n'est pas valide.

**Action**

Saisissez un nom d'invite valide.

**Impossible de trouver le répertoire indiqué dans le chemin d'accès au fichier journal. Vérifiez le chemin. (UMT 20215)**

**Cause**

Il manque un dossier dans le chemin spécifié pour l'enregistrement du fichier journal.

**Action**

Spécifiez un chemin contenant le dossier approprié.

## Messages d'erreur relatifs à Web Intelligence

Les messages d'erreur Web Intelligence se divisent selon les plages et catégories suivantes :

- Messages d'erreur relatifs à l'interface Java Web Intelligence (WIJ)
- Messages d'erreur relatifs à l'interface HTML de Web Intelligence (WIH)
- Messages d'erreur de Web Intelligence Desktop (WIO)
- Messages d'erreur du serveur Web Intelligence (WIS)
- Messages d'erreur relatifs au moteur de rapport de Web Intelligence (RWI)

### 29.1 Messages d'erreur relatifs à Web Intelligence (WIJ)

Les messages d'erreur relatifs à l'interface Java Web Intelligence sont les suivants :

Plage	Catégorie
WIJ 10000 - WIJ 77778	Interface Java Web Intelligence

**Utilisez l'Editeur de formule pour créer une formule. (Erreur : WIJ 10000)**

#### **Cause**

Vous avez saisi une formule dans une cellule en utilisant le volet Propriétés de cellule au lieu de l'Editeur de formule.

#### **Action**

Lancez l'Editeur de formule et définissez la formule dans le volet Définition de formule.

**Vous ne pouvez pas créer une variable portant le même nom qu'un objet de document existant. Vous devez la nommer différemment. (Erreur : WIJ 10001)**

**Cause**

Un même document ne peut pas contenir plusieurs objets ou variables ayant le même nom.

**Action**

Pour enregistrer une nouvelle variable, donnez-lui un nom différent de celui des objets et variables déjà insérés dans le document.

**Vous ne pouvez pas positionner ce composant de rapport par rapport à un bloc, une cellule ou une section positionnée par rapport à lui. Sélectionnez un bloc, une cellule ou une section différente dans la liste déroulante ou désélectionnez l'option Relatif à. (WIJ 10500)**

**Cause**

Quand vous mettez le composant d'un rapport en relation avec un autre composant du rapport qui référence le composant sélectionné, vous créez une pièce jointe circulaire.

**Action**

Supprimez le positionnement relatif ou sélectionnez une section, une cellule ou un bloc différent pour le positionnement relatif.

**Web Intelligence requiert le Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2\_01. Le JRE actuellement installé est {0}. Contactez votre administrateur pour passer à la version 1.4.2\_01 ou sélectionnez l'entrée [gestion des versions par défaut] dans le [panneau de configuration Java Plug-in], si vous avez déjà installé la version requise. (WIJ 11111)**

**Cause**

L'utilisation de l'interface Java entraîne l'installation d'une applet Java sur le PC. Java Runtime Environment 1.4.2\_01 (ou une version ultérieure) doit être installé et sélectionné pour que l'Editeur de rapport puisse fonctionner.

**Action**

Si Java Runtime Environment 1.4.2\_01 (ou une version ultérieure) est déjà installé sur votre ordinateur, lancez le Panneau de configuration du plug-in Java. Pour cela, procédez comme suit :

- Sélectionnez le menu Windows **Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration**.
- Cliquez deux fois sur Java Plug-in.



- Dans l'onglet **Propriétés avancées**, sélectionnez Utiliser le plug-in Java par défaut, puis cliquez sur Appliquer.

Ou

Contactez votre administrateur et demandez-lui de vous aider à installer l'environnement d'exécution Java Runtime Environment 1.4.2\_01 (ou une version ultérieure).

**Une erreur est survenue lors du décodage du document. Essayez d'ouvrir le document dans la zone de lancement BI, ou contactez votre administrateur pour obtenir de plus amples informations. (WIJ 20000)**

#### **Cause**

Web Intelligence ne peut pas décoder et ouvrir le document dans l'Editeur de rapport Java.

#### **Action**

Ouvrez le document dans InfoView en cliquant sur le titre du document dans la liste de la page Documents d'entreprise ou Documents personnels de InfoView.

Si l'erreur persiste, adressez-vous à votre administrateur.

**Un problème inattendu est survenu lors de l'actualisation et de l'ouverture du document. La source de données a été modifiée ou supprimée, ou aucune valeur n'a été sélectionnée pour une invite du document. (WIJ 20001)**

#### **Cause**

L'option Actualisation à l'ouverture est activée pour le document. Les explications suivantes peuvent entrer en ligne de compte pour cette erreur :

- La source de données a été modifiée depuis que le document a été créé.
- La source de données a été supprimée depuis que le document a été créé.
- Une ou plusieurs invites n'ont pas de valeurs sélectionnées.

#### **Action**

Adressez-vous à votre administrateur.

**Erreur inattendue. Si vous ne pouvez pas vous reconnecter au serveur, fermez votre session et redémarrez. (WIJ 20002)**

**Cause**

Le serveur est peut-être arrêté ou la session utilisateur est peut-être fermée.

**Action**

Adressez-vous à votre administrateur.

**Impossible d'obtenir la première page du rapport en cours.\nVérifiez la validité de votre rapport. (ERR WIJ 20003).**

**Cause**

Le rapport ne peut pas être affiché parce qu'il contient des erreurs structurelles.

**Action**

Effectuez l'une des procédures suivantes :

- Affichez le rapport en vue Structure et vérifiez sa structure. Par exemple, des erreurs peuvent survenir si les blocs du rapport se chevauchent ou si la structure d'un tableau contient des cellules créant un format asymétrique. Modifiez la structure de façon appropriée.
- Adressez-vous à votre administrateur pour qu'il recherche les anomalies structurelles dans le rapport.

**La requête actuelle contient des objets insolubles. La requête va être mise à jour (WIJ 20004).**

**Cause**

Certains objets ne peuvent pas être résolus dans la requête.

**Action**

Vérifiez que les objets associés n'ont pas été supprimés de la source de données.

**La demande en cours a renvoyé des données corrompues. Contactez votre administrateur pour obtenir de plus amples informations ( WIJ 20005).**

**Cause**

Les données renvoyées sont corrompues. Cela peut être dû à des problèmes rencontrés par la source de données ou par le réseau.

**Action**

Contactez votre administrateur.

Impossible de contacter le serveur d'applications. Contactez votre administrateur pour obtenir de plus amples informations (WIJ 20010).

**Cause**

Le serveur d'applications est peut-être en panne ou l'adresse est peut-être différente de celle attendue.

**Action**

Contactez votre administrateur.

L'élément de rapport de {0,number} Mo que vous voulez copier est trop volumineux pour être exporté vers une application externe.\nLa taille maximale autorisée est de {1,number} Mo. (Erreur : WIJ 30004)

**Cause**

L'élément de rapport que vous souhaitez copier est trop volumineux pour la copie.

**Action**

N'essayez pas de copier cet élément de rapport.

Votre profil utilisateur ne vous permet pas d'accéder à un domaine de document pour enregistrer des documents d'entreprise. Enregistrez ce document comme document personnel ou contactez votre administrateur (ERR WIJ 40000).

**Cause**

Vous ne disposez pas de droits nécessaires pour enregistrer le document dans le référentiel de l'entreprise.

**Action**

Enregistrez le document comme s'il s'agissait d'un document personnel ou demandez à votre administrateur de vous accorder les droits vous permettant d'enregistrer le document dans le référentiel.

**La requête de ce document est vide. Vérifiez que des objets sont présents dans le panneau Objets du résultat de l'onglet de requête avant d'exécuter la requête (ERR WIJ 30000).**

**Cause**

La requête ne contient aucun objet de résultat.

**Action**

Modifiez la requête et ajoutez des objets de résultat.

**Au moins une requête de ce document est vide. Vérifiez que le volet Objets du résultat sous chaque onglet de requête comprend des objets avant d'exécuter les requêtes (ERR WIJ 30001).**

**Cause**

Une requête ne contient aucun objet de résultat.

**Action**

Ajoutez les objets de résultat à la requête vide.

**Mémoire insuffisante. Réduisez la taille de la fenêtre du navigateur ou relancez l'Editeur de rapport. (WIJ 30003).**

**Cause**

La mémoire de votre ordinateur est insuffisante. Cela peut être dû à la trop grande taille de la fenêtre du navigateur.

**Action**

Effectuez l'une des procédures suivantes :

- Réduisez la taille de la fenêtre du navigateur.
- Relancez l'interface Java.

**Votre profil d'utilisateur ne vous permet pas d'enregistrer des documents personnels ou d'entreprise. Contactez votre administrateur pour en savoir plus. (WIJ 40001)**

**Cause**

Votre profil utilisateur, défini par l'administrateur, ne vous permet pas d'enregistrer des documents personnels ou d'entreprise.

**Action**

Si vous estimez que vous devriez être autorisé à enregistrer des documents personnels et/ou d'entreprise dans InfoView, contactez votre administrateur et demandez-lui de modifier votre profil de sécurité.

**Une erreur inattendue est survenue. (WIJ 44444)**

**Cause**

Une erreur inattendue est survenue.

**Action**

Contactez votre administrateur en lui fournissant les détails des actions que vous avez exécutées avant que l'erreur ne se produise.

**Votre version de Web Intelligence Rich Client n'est pas à jour pour se connecter à ce système (ERR WIJ 50003). Vous devez mettre à niveau votre version de Web Intelligence Rich Client en cliquant <a href="{0}">ici</a>.**

**Cause**

Votre version de Web Intelligence Rich Client n'est pas assez récente pour se connecter au référentiel.

**Action**

Mettez à niveau votre version de Web Intelligence Rich Client en suivant le lien.

**Les informations envoyées au serveur contiennent des caractères non valides. Utilisez le bouton Annuler pour annuler les dernières modifications dans le document, puis réessayez. (Erreur : WIJ 55555)**

**Cause**

Le XML envoyé au serveur par l'application contient une erreur.

### Action

Servez-vous de la fonctionnalité **Annuler** pour supprimer la modification erronée apportée au document, puis exécutez la requête ou réactualisez le document.

La session a expiré. Le document {nom\_document}.wid a été automatiquement enregistré dans le dossier Favoris\~InteractiveAnalysis. Cliquez sur Restaurer pour le extraire. (WIJ 60001)

### Cause

Le document actif a été automatiquement enregistré dans le dossier Favoris\~InteractiveAnalysis suite à l'expiration du délai d'attente du serveur.

### Action

Cliquez sur **Restaurer** pour extraire le document enregistré automatiquement.

Si vous ne pouvez pas restaurer le document automatiquement, extrayez-le manuellement dans le dossier. Le nom du document enregistré automatiquement est son nom d'origine auquel a été ajouté un préfixe ou un suffixe généré automatiquement.

Extrayez le document dans le dossier d'enregistrement automatique dès que possible. Ce dossier n'est pas un emplacement de stockage permanent des documents enregistrés automatiquement.

La session a expiré, mais le document n'a pas pu être enregistré automatiquement car les droits de sécurité suivants ne sont pas affectés (WIH 60002) : {liste\_des\_droits}

### Cause

Le document n'a pas pu être enregistré automatiquement parce qu'il vous manque certains des droits de sécurité suivants :

- Modifier un objet
- Supprimer un objet
- Ajouter un objet

### Action

Demandez à votre administrateur de vous accorder les droits de sécurité appropriés.

**Ce document ne peut pas être récupéré en raison d'un problème serveur (WIJ 77777) .**

**Cause**

Il n'est pas possible d'extraire le document parce que le serveur est en panne.

**Action**

Adressez-vous à votre administrateur.

**Le système de gestion centralisée ne fonctionne pas. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur. (WIJ 77779)**

**Cause**

Le CMS (Central Management System) n'est pas en cours d'exécution.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Votre session a expiré. Fermez l'interface Java et reconnectez-vous. (WIJ 77778)**

**Cause**

Vous êtes resté connecté à la zone de lancement BI sans vous servir de l'interface Java pendant un laps de temps plus long que la durée maximale autorisée par le système.

**Action**

Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à la zone de lancement BI pour continuer à utiliser l'interface Java (vous perdrez toutes les modifications non enregistrées effectuées avant l'expiration du délai d'attente).

Pour allonger la durée pendant laquelle vous pouvez rester connecté à la zone de lancement BI, demandez à votre administrateur d'augmenter la valeur du paramètre de délai d'expiration correspondant à vos sessions.

## **29.2 Messages d'erreur de Web Intelligence Desktop (WIO)**

Les messages d'erreur relatifs à Web Intelligence Desktop (Rich Client) sont les suivants :

Plage	Catégorie
WIO 00001 - WIS 30284	Web Intelligence Desktop

## Web Intelligence Desktop ne peut pas se connecter. (WIO 00001)

### Cause

Le cache du navigateur est peut-être saturé. Dans certains cas, cela peut empêcher Web Intelligence Desktop de se connecter.

### Action

Videz le cache du navigateur s'il est saturé. Si Web Intelligence Desktop ne peut toujours pas se connecter, contactez votre administrateur.

## Impossible d'ouvrir le lien hypertexte (WIO 00002).

### Cause

- L'URL du lien hypertexte n'a pas été générée correctement.
- Le lien hypertexte renvoie à un document contenu dans une "CMC". Il n'est pas toujours possible d'accéder à des documents qui se trouvent dans une "CMC" depuis Web Intelligence Desktop, et ce pour deux raisons :
  - Le lien hypertexte ne spécifie pas le nom du serveur hébergeant le document car le paramètre **Utiliser le chemin complet de l'URL pour créer le lien hypertexte** n'est pas sélectionné. Les URL incomplètes ne sont pas valides lorsqu'elles sont utilisées en dehors de la zone de lancement BI.
  - Le lien hypertexte reconstitue l'URL complète, mais il n'est pas possible d'accéder au serveur spécifié dans l'URL depuis l'ordinateur sur lequel Web Intelligence Rich Client s'exécute.

### Action

Corrigez le lien hypertexte ou demandez de l'aide à votre administrateur.

## Plus de mémoire disponible. (WIS 30280) (WIO 30280)

### Cause

La mémoire de votre système est saturée.

### Action

Fermez des documents ouverts pour libérer de l'espace mémoire.



**Impossible de poursuivre car la mémoire est insuffisante. Fermez des documents pour libérer de la mémoire. (WIO 30284)**

**Cause**

La mémoire de votre système est insuffisante.

**Action**

Fermez des documents ouverts pour libérer de l'espace mémoire.

## 29.3 Messages d'erreur du serveur Web Intelligence (WIS)

Les messages d'erreur relatifs au serveur Web Intelligence comprennent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
WIS 30000 - WIS 40000	Serveur Web Intelligence

**La requête de ce document est vide. (WIS 30000)**

**Cause**

Il n'y a pas de données définies pour ce document.

**Action**

Ajoutez des objets de résultat à la requête.

**Au moins une requête du document est vide. (WIS 30001)**

**Cause**

Il n'y a pas de données définies pour au moins une des requêtes de ce document.

**Action**

Ajoutez des objets de résultat à la requête.

**Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de modifier des requêtes. (WIS 30251)**

**Cause**

Vous n'êtes pas autorisé à modifier des requêtes.

**Action**

Contactez votre administrateur et demandez-lui de vous donner la possibilité de modifier les requêtes dans les documents.

**Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de modifier des documents. (WIS 30252)**

**Cause**

Vous n'êtes pas autorisé à modifier des documents.

**Action**

Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation de modifier des documents.

**Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'actualiser des documents. (WIS 30253)**

**Cause**

Vous n'êtes pas autorisé à actualiser des documents.

**Action**

Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation d'actualiser des documents.

**Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'actualiser des listes de valeurs. (WIS 30254)**

**Cause**

Vous n'êtes pas autorisé à actualiser des listes de valeurs.

**Action**

Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation d'actualiser des listes de valeurs dans les documents.

**Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'utiliser des listes de valeurs. (WIS 30255)**

**Cause**

Vous n'êtes pas autorisé à utiliser des listes de valeurs.

**Action**

Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation d'utiliser des listes de valeurs dans les documents.

**Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de visualiser le script généré par la requête. (WIS 30256)**

**Cause**

Vous n'êtes pas autorisé à visualiser le script généré par la requête.

**Action**

Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation de visualiser le script dans les requêtes.

**Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'utiliser la langue de la formule. (WIS 30257)**

**Cause**

Vous n'êtes pas autorisé à utiliser la langue de la formule ou à créer des variables.

**Action**

Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation d'utiliser la langue de la formule et de créer des variables dans les documents.

**Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'effectuer une exploration. (WIS 30258)**

**Cause**

Vous n'êtes pas autorisé à effectuer une exploration.

**Action**

Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation d'explorer des rapports.

**Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'étendre le périmètre d'analyse. (WIS 30259)**

**Cause**

Vous avez tenté d'effectuer une exploration en dehors du périmètre d'analyse défini et vous n'êtes pas autorisé à explorer en dehors du périmètre d'analyse.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Une erreur interne est survenue lors de l'appel de l'API {nom\_api}. (WIS 30270)**

**Cause**

Les informations sur le document ou la source de données sont incorrectes ou non disponibles.

**Action**

Votre administrateur peut identifier le problème à l'origine de l'erreur en activant la fonction de suivi et en vérifiant la trace associée à l'API.

**Le document est trop volumineux pour être traité par le serveur. (WIS 30271)**

**Cause**

Lorsque vous affichez un document au format PDF (Portable Document Format) ou Microsoft Excel, le serveur crée une sortie de type binaire qui peut être alors interprétée par votre navigateur Web. Cette erreur se produit si la taille de la sortie binaire est supérieure à la taille maximale spécifiée par votre administrateur pour le serveur.

**Action**

Contactez votre administrateur pour lui demander d'augmenter la taille maximale.

**Le document est trop volumineux pour être traité par le serveur. (WIS 30272)**

**Cause**

Lorsque vous affichez un document au format HTML, le serveur crée une sortie de type alphanumérique qui peut être alors interprétée par votre navigateur Web. Cette erreur se produit si la taille de la sortie alphanumérique est supérieure à la taille maximale spécifiée par votre administrateur pour le serveur.

### **Action**

Demandez à votre administrateur d'augmenter la taille maximale du document.

## **La requête ou le rapport n'a pas pu être généré. (WIS 30351)**

### **Cause**

Une ou plusieurs des étapes requises pour définir une requête et générer un rapport n'ont pu être effectuées. A cela, plusieurs raisons :

- le document n'a pas été initialisé
- la source de données n'est pas correcte
- la requête n'a pas été définie
- le contexte de la requête n'a pas été défini au niveau de l'univers
- aucune valeur n'a été spécifiée pour les invites au niveau de l'univers

### **Action**

Contactez votre administrateur et demandez-lui de vérifier la connexion à la source de données et de vérifier que l'univers ne contient pas de contexte non spécifiés et de valeurs d'invite.

## **Une requête du même nom existe déjà. (WIS 30371)**

### **Cause**

Une autre requête utilisée dans ce document porte déjà ce nom.

### **Action**

Saisissez un autre nom pour cette requête.

## **La mémoire du serveur Web Intelligence est saturée. Déconnectez-vous et tentez de vous reconnecter ultérieurement. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (Erreur : ERR\_WIS\_30280) (WIS 30280)**

### **Cause**

La mémoire du serveur est saturée.

### **Action**

Réessayez plus tard. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

**Le serveur Web Intelligence est occupé. Enregistrez toutes les modifications en attente et réessayez ultérieurement. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (Erreur : ERR\_WIS\_30284) (WIS 30284)**

**Cause**

Le serveur est occupé.

**Action**

Enregistrez toutes les modifications effectuées et réessayez ultérieurement. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

**La mémoire étant insuffisante sur le serveur Web Intelligence, votre document a été fermé. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (Erreur : ERR\_WIS\_30285) (WIS 30285)**

**Cause**

La mémoire du serveur est saturée.

**Action**

Réessayez plus tard. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

**L'utilisateur n'a pas l'autorisation de modifier ce document car la propriété de requête "Autoriser d'autres utilisateurs à modifier toutes les requêtes" n'était pas activée lors de la création du document. (WIS 30381)**

**Cause**

Le créateur du document n'a pas sélectionné l'option de propriété de requête suivante : "Autoriser d'autres utilisateurs à modifier toutes les requêtes".

**Action**

Effectuez l'une des procédures suivantes :

- Demandez au créateur du document d'activer l'option, puis réenregistrez le document.
- Enregistrez une copie du document comme document personnel, puis modifiez la requête dans la copie.

**Une erreur interne a été générée par le WIQT. (WIS 30551)**

**Cause**

Une erreur inattendue s'est produite sur le WIQT.

**Action**

Contactez votre administrateur.

**Votre session WIQT a expiré. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à la zone de lancement BI. (WIS 30553)**

**Cause**

Vous êtes resté connecté à la zone de lancement BI sans vous servir de Web Intelligence pendant un laps de temps plus long que la durée maximale autorisée par le système.

**Action**

Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à la zone de lancement BI (vous perdrez toutes les modifications non enregistrées effectuées avant le délai d'expiration).

Pour augmenter le temps pendant lequel vous êtes autorisé à rester connecté à la zone de lancement BI, demandez à votre administrateur d'augmenter la valeur du paramètre de délai d'expiration pour votre session.

**Aucun autre serveur WIQT disponible. Le nombre maximal d'utilisateurs simultanés est déjà connecté. (WIS 30554)**

**Cause**

Le nombre maximal d'utilisateurs est déjà connecté.

**Action**

Réessayez plus tard ou demandez à votre administrateur d'augmenter le nombre maximal d'utilisateurs simultanés.

**Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'enregistrer des documents en tant que documents d'entreprise ou d'envoyer des documents via la zone de lancement BI. (WIS 30555)**

**Cause**

Votre profil de sécurité ne vous permet pas d'enregistrer des documents en tant que documents d'entreprise ou documents personnels ou de planifier des documents.

### **Action**

Contactez votre administrateur pour demander la possibilité de faire les actions suivantes :

- d'enregistrer des documents d'entreprise ;
- d'envoyer des documents à des utilisateurs dans vos propres groupes ;
- d'envoyer des documents aux utilisateurs d'autres groupes.

**Un document d'entreprise du même nom existe déjà. Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de supprimer des documents d'entreprise créés par d'autres utilisateurs. (WIS 30556)**

### **Cause**

Votre profil de sécurité ne vous autorise pas à écraser des documents d'entreprise existants.

### **Action**

Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation de supprimer des documents d'entreprise enregistrés par d'autres utilisateurs.

**Le référentiel ne contient aucun document de ce nom. Spécifiez un autre nom de document. (WIS 30557)**

### **Cause**

Il n'existe aucun document de ce nom dans le référentiel pour l'une des raisons suivantes :

- Vous n'avez pas saisi correctement le nom du document.
- Le document portant ce nom a été supprimé du référentiel.

### **Action**

Vérifiez que vous avez saisi correctement le document.

### **Remarque :**

Les documents supprimés ne peuvent pas être extraits.

**Impossible d'exécuter l'action voulue sur ce document. (WIS 30650)**

### **Cause**

Le serveur ne peut pas terminer la tâche en cours en raison d'un manque de ressources ou d'un problème d'accès.

### **Action**

Effectuez l'une des procédures suivantes :



- Fermez votre session, déconnectez-vous de la zone de lancement BI, puis reconnectez-vous.
- Demandez à votre administrateur de vérifier que votre profil de sécurité vous permet d'accéder au référentiel d'entreprise.

### **Le serveur n'a pas pu charger le document XML. (WIS 30751)**

#### **Cause**

Lorsque vous migrez un document BusinessObjects vers Web Intelligence 6.x, un fichier XML est créé et peut être ouvert par le serveur de rapport Web Intelligence. (Le module associé sur la console d'administration s'appelle WIReportServer). Dans ce cas, une erreur inattendue est survenue sur le serveur de rapport Web Intelligence lors de la migration d'un document vers Web Intelligence 6.x.

#### **Action**

Votre administrateur peut identifier le problème à l'origine de cette erreur en activant la fonction de suivi et en vérifiant la trace associée au WIReportServer. Contactez votre administrateur et communiquez-lui ces informations.

### **Le fichier XML de ce document ne peut être ouvert. Contactez votre administrateur. (WIS 30752)**

#### **Cause**

Lorsque vous migrez un document Desktop Intelligence vers Web Intelligence 6.x, un fichier XML est créé et peut être ouvert par le serveur. Cette erreur survient lorsque le fichier XML ne peut être ouvert par le serveur, ce qui rend la migration impossible. Il existe deux causes courantes :

- Le fichier XML est en lecture seule.
- Le chemin d'accès au fichier XML est incorrect.

#### **Action**

Contactez votre administrateur et communiquez-lui ces informations.

### **Une erreur est survenue lors de l'analyse du document XML. Contactez votre administrateur. (WIS 30753)**

#### **Cause**

Lorsque vous migrez un document Desktop Intelligence vers Web Intelligence 6.x, un fichier XML est créé et peut être ouvert par le serveur. Cette erreur survient lorsque le fichier XML contient des anomalies structurelles que le serveur est incapable d'interpréter, ce qui rend la migration impossible.

#### **Action**

L'administrateur peut effectuer deux actions pour résoudre ce problème :

- Ouvrir le fichier XML à l'aide d'un outil d'édition XML et vérifier la structure du document.
- Activer le suivi et vérifier la trace associée au WISReportServer.

### **Impossible de migrer le document Web Intelligence 2.x. (WIS 30761)**

#### **Cause**

Une erreur inattendue est survenue lors de la tentative de migration d'un document Web Intelligence 2.x au format de document actuel.

#### **Action**

Un administrateur peut identifier le problème à l'origine de l'erreur en activant le suivi et en vérifiant la trace associée au serveur. Contactez votre administrateur et communiquez-lui ces informations.

### **Ce document ne peut pas être migré. La requête et le rapport du document Web Intelligence 2.x ne sont pas synchronisés. Essayez d'actualiser et d'enregistrer le document initial ; puis essayez de nouveau d'effectuer la migration. (WIS 30762)**

#### **Cause**

Le document Web Intelligence 2.x initial contient une incohérence entre les objets inclus dans la requête et ceux inclus dans le rapport. Cela signifie que le serveur est incapable d'interpréter correctement le document afin de le migrer au format de document actuel.

#### **Action**

Pour synchroniser la définition des données dans la requête et le rapport au format Web Intelligence 2.x initial :

1. Utilisez Web Intelligence 2x pour rouvrir le document initial.
2. Exécutez la requête ou actualisez les données du document.
3. Enregistrez le document actualisé.
4. Essayez de nouveau d'effectuer la migration du document à l'aide de l'outil Migration.

Si vous n'avez pas accès à Web Intelligence 2.x ou à l'outil de migration, communiquez ces informations à votre administrateur.

**Le document Web Intelligence 2.x n'a pas pu être migré, car le module WIQT a renvoyé une erreur. Contactez votre administrateur. (WIS 30763)**

**Cause**

Le document Web Intelligence 2.x d'origine n'a pas pu être migré au format de document actuel en raison d'une erreur générée par le processus WIQT.

**Action**

Votre administrateur peut identifier le problème à l'origine de cette erreur en activant la fonction de suivi et en vérifiant la trace associée au WIQT. Contactez votre administrateur et communiquez-lui ces informations.

**Votre profil d'utilisateur ne vous permet pas d'accéder à un domaine document pour enregistrer des documents d'entreprise. Enregistrez ce document comme document personnel ou contactez votre administrateur. (WIS 40000)**

**Cause**

Votre profil utilisateur n'inclut pas l'autorisation d'enregistrer des documents dans un domaine document d'entreprise dans le référentiel.

**Action**

Effectuez l'une des procédures suivantes :

- Enregistrez le document en tant que document personnel.
- Contactez votre administrateur et demandez à pouvoir accéder à un domaine document d'entreprise.

## **29.4 Messages d'erreur relatifs à l'interface HTML Desktop de Web Intelligence (WIH)**

Les messages d'erreur relatifs à l'interface HTML Desktop de Web Intelligence sont les suivants :

Plage	Catégorie
WIH 00000 - WIH 00020	Interface HTML de Web Intelligence Desktop

### 29.4.1 Impossible d'enregistrer le document. (WIH 00014)

#### Cause

Le document n'a pas pu être enregistré dans le référentiel. Cette erreur peut se produire pour plusieurs raisons. Par exemple, vous ne disposez pas des droits de sécurité sur le dossier où vous avez essayé d'enregistrer le document.

#### Action

Contactez votre administrateur pour savoir pourquoi vous n'avez pas pu enregistrer le document.

**La session a expiré. Le document {nom\_document}.wid a été enregistré automatiquement dans le dossier Favoris\~WebIntelligence. Cliquez sur Restaurer pour l'extraire. (WIH 00015)**

#### Cause

Le document actif a été automatiquement enregistré dans le dossier Favoris\~WebIntelligence suite à l'expiration du délai d'attente du serveur.

#### Action

Cliquez sur **Restaurer** pour extraire le document enregistré automatiquement.

Si vous ne pouvez pas restaurer le document automatiquement, extrayez-le manuellement dans le dossier. Le nom du document enregistré automatiquement est son nom d'origine auquel a été ajouté un préfixe ou un suffixe généré automatiquement.

Extrayez le document dans le dossier d'enregistrement automatique dès que possible. Ce dossier n'est pas un emplacement de stockage permanent des documents enregistrés automatiquement.

**La session a expiré, mais le document n'a pas pu être enregistré automatiquement car les droits de sécurité suivants ne sont pas affectés (WIH 00016) : {liste\_des\_droits}**

#### Cause

Le document n'a pas pu être enregistré automatiquement parce qu'il vous manque certains des droits de sécurité suivants :

- Modifier un objet
- Supprimer un objet
- Ajouter un objet

**Action**

Demandez à votre administrateur de vous accorder les droits de sécurité appropriés.

## 29.5 Messages d'erreur relatifs à ReportEngine Web Intelligence (RWI)

Les messages d'erreur relatifs à ReportEngine Web Intelligence comprennent les éléments suivants :

Plage	Catégorie
RWI 00000 - RWI 00850	ReportEngine Web Intelligence

### 29.5.1 RWI 00000 - RWI 00314

**L'utilisateur doit renseigner une invite dans la requête. (RWI 00000)**

**Cause**

Le serveur requiert des valeurs d'invite pour satisfaire à la requête.

**Action**

Entrez des valeurs pour toutes les invites obligatoires.

**L'utilisateur doit sélectionner un contexte d'univers pour la requête. (RWI 00001)**

**Cause**

Le serveur requiert la sélection de contexte(s) pour satisfaire à la requête.

**Action**

Indiquez des contextes.

### **Un argument ne peut pas être nul. (RWI 00010)**

#### **Cause**

L'argument spécifié est nul.

#### **Action**

Indiquez une valeur non nulle pour l'argument.

### **Valeur non valide : {0}. (RWI 00011)**

#### **Cause**

La valeur spécifiée de l'argument est nulle.

#### **Action**

Indiquez une valeur valide pour l'argument.

### **L'argument est hors plage. (RWI 00012)**

#### **Cause**

La valeur spécifiée de l'argument ne se situe pas dans la plage autorisée.

#### **Action**

Indiquez une valeur qui se situe dans la plage autorisée.

### **Impossible d'extraire la ou les parties requises du rapport. Les références ne sont pas valides ou les données correspondantes n'existent plus. (RWI 00013)**

#### **Cause**

Une ou plusieurs références de partie de rapport ne sont pas valides ou les données correspondantes ne sont pas disponibles.

#### **Action**

Vérifiez que vous utilisez des références de partie de rapport valides. Assurez-vous ensuite que les données requises sont disponibles, après avoir actualisé les fournisseurs de données du document.

**Impossible d'extraire plusieurs parties de rapport à la fois au format de sortie DHTML. (RWI 00014)**

**Cause**

Il n'est pas possible d'extraire simultanément plusieurs parties de rapport au format de sortie DHTML.

**Action**

Indiquez une référence de partie de rapport unique.

**Impossible de désactiver le mode de recherche pour les recherches déléguées. (RWI 00015)**

**Cause**

Le mode de recherche doit impérativement être activé pour les listes de valeurs définies en tant que recherches "déléguées".

**Action**

Avant de désactiver le mode de recherche, vérifiez si la liste de valeurs est définie en tant que "recherche déléguée".

**Une des instances OutputCacheEntry fournies n'est pas valide ou n'est pas prise en charge par le serveur Web Intelligence. (RWI 00016)**

**Cause**

Un ou plusieurs formats de sortie définis lors du préchargement de la mémoire cache de sortie du serveur ne sont pas valides ou pas pris en charge.

**Action**

Vérifiez que les formats de sortie requis sont valides et pris en charge.

**Impossible de lire {0} octets à partir du flux spécifié. (RWI 00017)**

**Cause**

Les données fournies n'ont pas pu être lues lors du chargement de la ressource dans un document.

**Action**

Vérifiez que les paramètres spécifiés sont corrects et cohérents.

**Le serveur Web Intelligence a renvoyé un XML non valide. Contactez votre administrateur. (RWI 00200)**

**Cause**

Le serveur a renvoyé une sortie XML incorrecte ou non valide.

**Action**

Adressez-vous au support technique.

**Impossible de lire le numéro de page. (RWI 00223)**

**Cause**

La page requise n'a pas pu être extraite car son numéro n'est pas valide.

**Action**

Vérifiez que le numéro de la page requise est valide.

**Impossible d'initialiser le serveur de moteur de rapport. (RWI 00226)**

**Cause**

La communication avec le serveur n'a pas pu être établie. Cela peut se produire lors de la tentative de création ou d'ouverture d'un document.

**Action**

Vérifiez que le serveur est installé correctement. Vérifiez que le serveur est lancé et activé.

**La session Web Intelligence n'est plus valide car elle a expiré. (RWI 00235)**

**Cause**

La session de serveur allouée à un document particulier a été fermée, intentionnellement ou en raison de son expiration.

**Action**

Vérifiez que le document n'a pas été fermé intentionnellement. Vous pouvez également augmenter la valeur d'*expiration de session du serveur*.

Pour modifier cette valeur :

1. Connectez-vous au Central Management Console (CMC) de la plateforme Business Intelligence.



2. Cliquez sur Serveurs.
3. Développez les catégories de serveur, puis cliquez sur Web Intelligence.
4. Sous Nom du serveur, cliquez deux fois sur le service de traitement Web Intelligence. La fenêtre des propriétés s'affiche.
5. Dans cette fenêtre, sous Service de traitement Web Intelligence, indiquez la valeur du délai d'expiration de la connexion inactive.

**Le serveur Web Intelligence est inaccessible. Contactez votre administrateur. (RWI 00236)**

**Cause**

Une erreur s'est produite lors de la tentative de communication avec le serveur.

**Action**

Contactez l'administrateur pour vérifier que le serveur est activé et fonctionne correctement. Vérifiez également que le réseau ne présente pas de problème.

**Impossible d'écrire le flux de sortie. Contactez votre administrateur. (RWI 00237)**

**Cause**

Une erreur d'E/S s'est produite lors de l'écriture des données en réponse à une requête de visualisation.

**Action**

Contactez l'administrateur pour vérifier la validité du paramètre de destination spécifié.

**Echec de la connexion. Le serveur a atteint le nombre maximal de connexions simultanées. (RWI 00239)**

**Cause**

Le nombre maximal de connexions serveur autorisé a été atteint.

**Action**

Augmentez la valeur du *nombre maximal de connexions* au serveur ou ajoutez un serveur.

Pour modifier la valeur du nombre maximal de connexions :

1. Connectez-vous au Central Management Console (CMC) de la plateforme Business Intelligence.
2. Cliquez sur Serveurs.
3. Développez les catégories de serveur, puis cliquez sur Web Intelligence.
4. Sous Nom du serveur, cliquez deux fois sur le service de traitement Web Intelligence. La fenêtre des propriétés s'affiche.

5. Dans cette fenêtre, sous Service de traitement Web Intelligence, indiquez une valeur pour Nombre maximal de connexions.

**La version du serveur est incompatible avec la version du client.  
Contactez votre administrateur. (RWI 00240)**

**Cause**

Le serveur ne prend pas en charge cette version du SDK.

**Action**

Contactez l'administrateur pour vérifier que la version du serveur est compatible avec la version client.

**Impossible de trouver un transformateur XML. (RWI 00301)**

**Cause**

Impossible d'instancier le transformateur XSLT utilisé pour la transformation XML vers HTML.

**Action**

Réessayez plus tard.

**Impossible de créer un translet. (RWI 00309)**

**Cause**

Impossible de compiler la feuille de style XSLT utilisée pour la transformation XML vers HTML.

**Action**

Réessayez plus tard.

**Impossible d'obtenir un fichier de sortie pour le document. (RWI 00314)**

**Cause**

Une erreur s'est produite lors de la sérialisation d'un statut de document. Cela peut-être dû à une erreur d'E/S ou à la quantité de mémoire insuffisante.

**Action**

Vérifiez que la quantité de mémoire est suffisante. Vérifiez également s'il existe une personnalisation *webi.properties*.

## **29.5.2 RWI 00315 - RWI 00605**

### **Impossible d'extraire un ID d'analyseur XML. (RWI 00316)**

#### **Cause**

Une erreur s'est produite lors de la transformation XSLT. Cela peut être dû au fait que vous demandez une sortie au format XML à l'aide d'une feuille de style fournie par un client.

#### **Action**

Vérifiez que la feuille de style XSLT spécifiée est correcte.

### **Impossible de transformer le XML en HTML. (RWI 00317)**

#### **Cause**

Durant la transformation XSLT, une erreur s'est produite lors de la requête de la sortie au format HTML.

#### **Action**

Réessayez plus tard.

### **L'environnement JRE ne prend pas en charge l'encodage UTF-8. (RWI 00321)**

#### **Cause**

L'environnement JRE ne prend pas en charge l'encodage UTF-8.

#### **Action**

Utilisez un environnement JRE qui prend en charge l'encodage UTF-8.

### **Une erreur est survenue lors de l'extraction du document du jeton de stockage. (RWI 00322)**

#### **Cause**

Une erreur s'est produite lors de la désérialisation du statut du document. Cela peut-être dû à une erreur d'E/S ou à la quantité de mémoire insuffisante.

### Action

Vérifiez que la quantité de mémoire est suffisante. Vérifiez également s'il existe une personnalisation *webi.properties*.

## Impossible d'extraire le document avec le jeton obsolète transmis. (RWI 00323)

### Cause

Une erreur s'est produite lors de la désérialisation du statut du document. Cela peut être dû à un jeton de stockage qui identifie un statut de document n'étant plus disponible dans la pile des jetons de stockage.

### Action

Dans le fichier *webi.properties*, augmentez la valeur de la *taille de la pile des jetons de stockage*. Avant d'utiliser le jeton de stockage, vérifiez également qu'il est valide.

## Impossible d'extraire le document avec le jeton non conforme transmis. (RWI 00324)

### Cause

Une erreur s'est produite lors de la désérialisation du statut du document. Cela peut être dû à un jeton de stockage non valide.

### Action

Spécifiez un jeton de stockage valide.

## Trop d'opérandes pour l'opérateur actuel. (RWI 00501)

### Cause

Pour l'opérateur en cours, la condition ou le filtre comporte un trop grand nombre d'opérandes pour en ajouter un nouveau.

### Action

Supprimez des opérandes existants avant de tenter d'en ajouter de nouveaux.

## Il n'existe pas assez d'opérandes pour l'opérateur actuel. (RWI 00502)

### Cause

La condition ou le filtre ne dispose pas d'assez d'opérandes par rapport à l'opérateur en cours.

**Action**

Ajoutez un ou plusieurs opérandes à la condition ou au filtre.

**Il est impossible de prendre en charge des invites pour des filtres créés au niveau du rapport. (RWI 00503)**

**Cause**

Les filtres de rapport ne prennent pas en charge les invites. Seules les conditions de requête prennent en charge les invites.

**Action**

N'utilisez pas d'invite dans les filtres de rapport.

**Impossible de modifier des opérateurs et des opérandes dans des filtres prédéfinis. (RWI 00504)**

**Cause**

Lorsque vous utilisez une condition prédéfinie, vous ne pouvez pas spécifier d'opérateur pour une condition ou un filtre.

**Action**

Vérifiez que l'opérateur de la condition prédéfinie ne possède pas de filtre ni de condition.

**Les opérateurs LIKE et NOT\_LIKE sont autorisés uniquement sur les objets de type ObjectType.TEXT. (RWI 00506)**

**Cause**

Vous avez essayé d'utiliser les opérateurs "LIKE" et "NOT\_LIKE" pour des objets qui ne sont pas du type caractère.

**Action**

Lorsque l'objet utilisé dans un filtre n'est pas du type *caractère*, n'utilisez pas les opérateurs "LIKE" et "NOT\_LIKE".

**Impossible d'appliquer l'opérateur spécifié sur un filtre de document.  
(RWI 00507)**

**Cause**

L'opérateur spécifié ne peut pas être utilisé dans les filtres de rapport. Il ne peut être utilisé que dans les conditions de requête.

**Action**

N'utilisez pas cet opérateur lorsque vous manipulez des filtres de rapport.

**Web Intelligence ne peut pas lier une liste de valeurs à l'invite,  
car l'objet source associé ne contient pas de liste de valeurs.  
(RWI 00508)**

**Cause**

Impossible d'utiliser une liste de valeurs alors que l'invite est en train d'être définie, car l'objet utilisé dans cette condition ne contient pas de liste de valeurs.

**Action**

Avant de demander à l'invite d'utiliser la liste de valeurs, vérifiez que l'objet utilisé dans la condition comporte une liste de valeurs.

**Objets de source de données incompatibles dans la comparaison de la  
condition de filtre. (RWI 00509)**

**Cause**

Vous avez tenté de comparer deux objets de types différents dans une condition.

**Action**

Utilisez des objets du même type.

**Impossible de créer un filtre de rapport sur une formule. (RWI 00511)**

**Cause**

Les formules ne peuvent pas être utilisées en tant que filtres de rapport. Seuls les fournisseurs de données et les expressions variables peuvent être utilisés.

**Action**

Utilisez un fournisseur de données ou une expression variable lors de la définition d'un filtre de rapport.

**Un classement en pourcentage ne peut avoir de valeur supérieure à 100. (RWI 00512)**

**Cause**

Lorsque vous avez défini le classement en pourcentage, vous avez choisi une taille supérieure à 100.

**Action**

Vérifiez que cette valeur est inférieure à 100.

**L'expression n'est pas disponible sur l'axe. (RWI 00602)**

**Cause**

Vous avez tenté de créer une rupture, un calcul ou un tri à l'aide d'une expression qui ne figure pas sur l'axe.

**Action**

Utilisez une expression disponible sur l'axe.

**Seuls des indicateurs peuvent figurer sur l'axe Y. (RWI 00603)**

**Cause**

Vous avez tenté d'ajouter une expression sur l'axe, mais l'expression n'est pas du type *indicateur*.

**Action**

Spécifiez une expression de type *indicateur*.

**Impossible de baser une section sur un indicateur. (RWI 00604)**

**Cause**

Une section ne peut pas être basée sur une expression de type *indicateur*.

**Action**

Ne basez pas les sections sur des expressions de type *indicateur*.

**Impossible d'ajouter plusieurs expressions à un axe de section.  
(RWI 00605)**

**Cause**

Un axe de section ne prend en charge qu'une seule expression.

**Action**

Utilisez une seule expression par axe de section.

### **29.5.3 RWI 00606 - RWI 00850**

**Impossible d'inclure une pièce jointe circulaire à un document.  
(RWI 00606)**

**Cause**

Vous avez tenté de définir une pièce jointe de rapport causant une pièce jointe circulaire.

**Action**

Définissez un rapport ne générant pas de pièce jointe circulaire.

**L'expression est différente de l'expression contenue dans la cellule  
du tableau. (RWI 00607)**

**Cause**

Vous avez tenté de créer un calcul dans une cellule de tableau, en spécifiant une expression différente de l'expression contenue dans la cellule de tableau.

**Action**

Créez un tableau de calcul avec l'expression déjà définie dans la cellule de tableau.



**Impossible de copier un objet d'élément de rapport sur un élément d'un autre conteneur d'éléments de rapport. (RWI 00608)**

**Cause**

Les pièces jointes de rapport peuvent être définies uniquement entre des éléments de rapports appartenant au même conteneur.

**Action**

Vérifiez que vous créez des pièces jointes de rapport entre des éléments de rapports appartenant au même conteneur.

**Impossible de créer une pièce jointe horizontale sur une section. (RWI 00609)**

**Cause**

Vous avez tenté de créer une pièce jointe horizontale dans une section.

**Action**

Ne créez pas de pièces jointes horizontales dans les sections, car les sections ne peuvent pas dépasser la largeur maximale autorisée.

**Impossible de supprimer toutes les lignes et les colonnes du corps d'un tableau. Au moins une ligne et une colonne doivent demeurer. (RWI 00610)**

**Cause**

Vous avez tenté de supprimer la dernière ligne ou colonne dans le corps d'un tableau.

**Action**

Vérifiez que le tableau contient au moins une ligne et une colonne.

**Seuls les objets de dimension et de détail sont autorisés sur cet axe. (RWI 00611)**

**Cause**

Vous avez tenté d'ajouter une expression d'un type incompatible sur un axe pour lequel seuls les types d'expression de dimension et de détail sont autorisés.

**Action**

Spécifiez une expression de type compatible.

**Impossible d'ajouter un objet supplémentaire sur l'axe d'un bloc basé sur la forme du bloc. (RWI 00612)**

**Cause**

Impossible d'ajouter d'autres expressions à l'axe du bloc spécifié.

**Action**

N'ajoutez pas d'autres expressions.

**Cet élément de rapport ne peut pas avoir de pièce jointe à deux faces. (RWI 00613)**

**Cause**

Un élément de rapport ne peut pas être joint horizontalement et verticalement à deux éléments de rapport distincts.

**Action**

Vérifiez que l'élément de rapport est joint (horizontalement et verticalement) au même élément de rapport.

**La cellule de tableau a été supprimée de son tableau. (RWI 00614)**

**Cause**

Vous avez tenté d'utiliser une cellule de tableau qui a été supprimée du tableau dans lequel elle figurait.

**Action**

Il n'est pas possible d'utiliser une cellule de tableau une fois qu'elle a été supprimée du tableau dans lequel elle figurait.

**L'alerteur n'est pas défini dans le document actuel. (RWI 00619)**

**Cause**

L'alerteur référencé dans le rapport n'appartient pas au dictionnaire de l'alerteur du document.

**Action**

Ajoutez l'alerteur au dictionnaire.

**Le mode Suivi des modifications apportées aux données doit être activé pour exécuter une action de suivi des modifications. (RWI 00620)**

**Cause**

Impossible d'exécuter une action de suivi des modifications apportées aux données, car le suivi des modifications apportées aux données n'était pas activé.

**Action**

Activez le mode Suivi des modifications apportées aux données dans le document Web Intelligence.

**Une exception s'est produite dans la structure de visualisation. (RWI 00621)**

**Cause**

Une exception s'est produite dans la structure de visualisation.

**Action**

Vérifiez l'exception interne.

**Le mode d'exploration doit être activé pour exécuter des actions d'exploration (RWI 00624)**

**Cause**

Impossible d'exécuter une action d'exploration en raison du statut d'exploration.

**Action**

Activez le mode d'exploration dans le document Web Intelligence.

**Impossible d'exécuter une requête vide. (RWI 00701)**

**Cause**

Vous avez tenté d'exécuter une requête vide.

**Action**

Avant d'exécuter une requête, vous devez y ajouter des objets de résultat.

### **Impossible de supprimer le dernier fournisseur de données. (RWI 00702)**

#### **Cause**

Vous avez tenté de supprimer le dernier fournisseur de données dans un document.

#### **Action**

Un document doit contenir au moins un fournisseur de données.

### **Un fournisseur de données du même nom existe déjà. (RWI 00703)**

#### **Cause**

Vous avez tenté d'attribuer à un fournisseur de données un nom qui existe déjà dans le document.

#### **Action**

Chaque fournisseur de données au sein d'un document doit posséder un nom unique.

### **Les requêtes combinées sont incompatibles avec le mode d'échantillonnage activé. (RWI 00706)**

#### **Cause**

L'échantillonnage n'est pas compatible avec les requêtes combinées.

#### **Action**

N'utilisez pas l'échantillonnage avec les requêtes combinées.

### **Traitement de suppression d'objets de source de données s'il n'existe que deux expressions de sources de données. (RWI 00800)**

#### **Cause**

Vous avez tenté de supprimer une expression d'une dimension synchronisée qui ne contient que deux expressions.

#### **Action**

Vérifiez que les dimensions synchronisées contiennent toujours au moins deux expressions.

**Impossible de créer un lien avec un nom existant ({0}). (RWI 00801)**

**Cause**

Vous avez tenté de créer une dimension synchronisée avec un nom déjà existant.

**Action**

Attribuez un nom unique à chaque dimension synchronisée.

**Impossible de mettre à jour la liste de valeurs de tri personnalisée à l'aide d'une nouvelle liste de valeurs d'une taille supérieure à celle prise en charge. (RWI 00825)**

**Cause**

Vous avez tenté de mettre à jour la liste de valeurs d'une définition de tri personnalisé avec un nombre de valeurs trop élevé.

**Action**

Vérifiez que le nombre de valeurs de la liste se situe dans la plage de tri personnalisé spécifiée.

**Impossible de créer une liste de valeurs de tri personnalisée si la taille de la liste de valeurs de l'expression de rapport est supérieure à celle prise en charge par la liste de valeurs de tri personnalisée. (RWI 00826)**

**Cause**

Vous avez tenté de créer la liste de valeurs d'une définition de tri personnalisé avec un nombre de valeurs trop élevé.

**Action**

Vérifiez que le nombre de valeurs de la liste se situe dans la plage de tri personnalisé spécifiée.

**L'expression fournie ne respecte pas l'une des restrictions de flux. (RWI 00830)**

**Cause**

L'expression fournie ne respecte pas l'une des restrictions de flux.

**Action**

La formule contient une erreur. Vérifiez les restrictions de flux avant d'ajouter une formule.

**La fonctionnalité {0} n'est pas prise en charge. (RWI 00850)**

**Cause**

Vous avez tenté d'utiliser une fonctionnalité qui n'est pas prise en charge dans le contexte en cours.

**Action**

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, vérifiez qu'elle est prise en charge.

## 29.6 Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure des sources de données personnalisées

Les messages d'erreur relatifs à l'infrastructure des sources de données personnalisées (CDS) comprennent les catégories suivantes :

Plage	Catégorie
CDS 00001 à CDS 00013	Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure de l'interface utilisateur des sources de données personnalisées
CDS 10100 à CDS 10400	Messages d'erreur relatifs au plug-in des sources de données personnalisées des services Web
CDS 15102 à CDS 15122	Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure des sources de données personnalisées

### 29.6.1 Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure de l'interface utilisateur des sources de données personnalisées

### **L'extension de fichier sélectionnée est incorrecte. (CDS 00001)**

#### **Cause**

L'extension du fichier n'est pas celle qui est attendue ou n'est pas la même que celle du fichier qui vous avez sélectionné auparavant.

#### **Action**

Vérifiez que vous avez sélectionné le bon fichier.

### **Impossible d'accéder au fichier. (CDS 00002)**

#### **Cause**

Vous avez saisi un chemin d'accès au fichier erroné.

#### **Action**

Vérifiez que le chemin saisi est correct.

### **Le fichier n'existe pas. (CDS 00003)**

#### **Cause**

Le fichier correspondant au chemin indiqué n'existe pas.

#### **Action**

Vérifiez que vous avez spécifié un nom de fichier et un chemin valides.

### **Le fichier sélectionné est un répertoire. (CDS 00004)**

#### **Cause**

Le chemin saisi correspond à un répertoire et non à un fichier.

#### **Action**

Saisissez le bon chemin d'accès au fichier.

### **Erreur lors du traitement de la source de données - Opération non valide pour le plug-in. (CDS 00005)**

#### **Cause**

Le plug-in ne parvient pas à extraire tous les paramètres de la source de données.

#### **Action**

Consultez les journaux et vérifiez que le code du plug-in fonctionne correctement.

### **Une erreur s'est produite dans l'interface utilisateur du plug-in. (CDS 00006)**

#### **Cause**

Une erreur s'est produite au niveau de l'interface utilisateur du plug-in.

#### **Action**

Consultez les journaux et vérifiez que le code du plug-in fonctionne correctement.

### **Une erreur s'est produite lors de l'accès aux entrées mises à jour. (CDS 00007)**

#### **Cause**

Une erreur s'est produite lors de l'accès aux paramètres de la source de données extraits du plug-in.

#### **Action**

Consultez les journaux et vérifiez que le code du plug-in fonctionne correctement.

### **Un objet du même nom existe déjà. (CDS 00008)**

#### **Cause**

Il existe déjà un objet qui porte ce nom.

#### **Action**

Modifiez le nom de l'objet de sorte qu'il soit unique.



### Une requête du même nom existe déjà. (CDS 00009)

#### **Cause**

Il existe déjà une requête qui porte ce nom.

#### **Action**

Modifiez le nom de la requête de sorte qu'il soit unique.

### Un problème d'installation a été détecté. Veuillez vérifier et réessayer. (CDS 00010)

#### **Cause**

Un problème a été détecté lors d'installation.

#### **Action**

Vérifiez la configuration de l'installation. Pour en savoir plus, voir la documentation.

### Erreur lors du traitement de la source de données. (CDS 00011)

#### **Cause**

Un problème a été détecté lors de l'identification de la source de données.

#### **Action**

Consultez les journaux pour connaître le contenu exact du message d'erreur.

### L'action demandée n'a pas pu être exécutée. (CDS 00012)

#### **Cause**

Une erreur s'est produite.

#### **Action**

Consultez les journaux pour connaître le contenu exact du message d'erreur.

### Impossible d'extraire le plug-in du composant d'affichage. (CDS 00013)

#### **Cause**

Une erreur s'est produite lors de l'extraction du composant du plug-in.

**Action**

Consultez les journaux pour connaître le contenu exact du message d'erreur. Vérifiez que le code du plug-in est correct.

## **29.6.2 Messages d'erreur relatifs au plug-in des sources de données personnalisées des services Web**

Une erreur s'est produite pendant le traitement de l'action demandée.  
(CDS 10100)

**Cause**

Une erreur s'est produite lors du traitement de l'action demandée.

**Action**

Contactez votre administrateur d'entreprise.

Aucune sélection effectuée dans le volet de messages en sortie. (CDS 10101)

**Cause**

L'utilisateur n'a pas sélectionné le(s) champ(s) correspondant à la requête dans le panneau Message de sortie.

**Action**

Dans le panneau Message de sortie, sélectionnez le(s) champ(s) qui doi(ven)t être affiché(s) dans le rapport.

Une erreur s'est produite lors de l'appel du service Web. {0} (CDS 10200)

**Cause**

Une erreur s'est produite lors de l'appel d'un service Web.

**Action**

Contactez votre administrateur d'entreprise.

### **Erreur survenue lors de l'exécution du service Web : "{0}" (CDS 10201)**

#### **Cause**

L'appel de l'extrémité du service Web n'a pas été possible à cause de paramètres d'entrée erronés.

#### **Action**

Saisissez les valeurs appropriées lors de l'appel du service Web.

### **Une erreur s'est produite lors de l'instanciation du plug-in du service Web. (CDS 10202)**

#### **Cause**

Le descripteur d'extension du service Web ne renvoie pas le bon dstype.

#### **Action**

Pour résoudre ce problème, contactez l'administrateur.

### **Exception liée à l'analyse : Le type ou la structure WSDL de l'entrée n'est pas pris en charge. (CDS 10203)**

#### **Cause**

Le plug-in des sources de données personnalisées des services Web ne prend pas en charge la structure du WSDL.

#### **Action**

Voir la documentation relative aux WSDL pris en charge.

### **Les WSDL qui se réfèrent à l'espace de noms des types de Microsoft ne sont pas pris en charge. (CDS 10204)**

#### **Cause**

Les WSDL faisant référence à des noms d'espaces <http://microsoft.com/wsdl/types/> ne sont pas pris en charge.

#### **Action**

Modifiez le WSDL ou sélectionnez le WSDL pris en charge.

**Les WSDL comportant des références cycliques ne sont pas pris en charge. (CDS 10205)**

**Cause**

Les définitions de type WSDL contiennent des références cycliques.

**Action**

Modifiez le WSDL ou sélectionnez le WSDL pris en charge.

**Les WSDL ne comportant pas de définitions de types ne sont pas pris en charge. (CDS 10206)**

**Cause**

Le WSDL ne contient aucune définition de type à l'intérieur des balises <types>.

**Action**

Modifiez le WSDL ou sélectionnez le WSDL pris en charge.

**Impossible d'envoyer la demande SOAP car l'URL cible est mal formulée. (CDS 10207)**

**Cause**

L'URL cible de l'action SOAP mentionnée pour ce service dans le WSDL est mal formulée.

**Action**

Modifiez le WSDL ou sélectionnez un autre WSDL pris en charge.

**Les WSDL utilisant des messages codés ne sont pas pris en charge. (CDS 10208)**

**Cause**

Certaines opérations du WSDL nécessitent des messages codés.

**Action**

Modifiez le WSDL ou sélectionnez un autre WSDL pris en charge.

**Une erreur a été détectée lors de l'analyse de la réponse. (CDS 10400)**

**Cause**

Une erreur a été détectée lors de l'analyse de la réponse du serveur.

**Action**

Consultez les journaux du produit pour connaître la cause réelle de l'erreur.

### **29.6.3 Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure des sources de données personnalisées**

**Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : impossible d'extraire les informations de la source spécifiée. (CDS 15102)**

**Cause**

Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'extraction des informations de la source spécifiée.

**Action**

Contactez votre administrateur pour résoudre l'erreur.

**Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : impossible d'extraire des informations sur la structure de la source spécifiée. (CDS 15103)**

**Cause**

Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'extraction des informations relatives à la structure de la source spécifiée.

**Action**

Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement. Si cela ne permet pas de résoudre l'erreur, contactez le support de SAP.

**Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : impossible de créer l'itérateur sur l'ensemble de données. (CDS 15104)**

**Cause**

Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative de création de l'itérateur sur l'ensemble de données.

**Action**

Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement. Si cela ne permet pas de résoudre l'erreur, contactez le support.

**Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnalisé : un problème est survenu dans la gestion du plug-in de la source de données et l'action demandée ne peut pas être exécutée. (CDS 15106)**

**Cause**

Une erreur inattendue s'est produite.

**Action**

Contactez le support pour résoudre cette erreur.

**Impossible de créer ou de mettre à jour la requête dans ce fichier : le fichier "{filename}" n'existe pas sur le système de fichiers. (CDS 15107)**

**Cause**

Le fichier n'existe pas à l'emplacement spécifié.

**Action**

Vérifiez que vous avez correctement indiqué le chemin d'accès au fichier source.

**Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : le chemin d'accès n'est pas valide. (CDS 15108)**

**Cause**

Le chemin d'accès au fichier qui a été indiqué est erroné.

### **Action**

Vérifiez que le chemin d'accès à la source spécifié est correct.

**Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : informations non valides extraites lors de la tentative d'obtention de la structure. (CDS 15109)**

### **Cause**

Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'extraction des informations relatives à la structure du fournisseur de données.

### **Action**

Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement. Si cela ne permet pas de résoudre l'erreur, contactez le support.

**Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnalisé : impossible de trouver le plug-in de la source de données correspondante pour cette requête. (CDS 15110)**

### **Cause**

Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'extraction des informations de plug-in.

### **Action**

Vérifiez que l'implémentation du plug-in renvoie correctement les informations de plug-in requises. Pour en savoir plus sur la configuration du plug-in, voir la documentation.

**Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnalisé : impossible d'instancier le plug-in de la source de données correspondante pour cette requête. (CDS 15111)**

### **Cause**

Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'instanciation du plug-in.

### **Action**

Consultez le fichier de manifeste (MANIFEST) du plug-in et vérifiez que les renseignements relatifs au plug-in et le chemin d'accès au module (MODULE-PATH) sont corrects. Pour en savoir plus sur la configuration du plug-in, voir la documentation.

**Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnalisé : impossible d'instancier le fournisseur de données du plug-in de la source de données pour cette requête. (CDS 15112)**

**Cause**

Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'instanciation du composant Fournisseur de données de l'extension de plug-in.

**Action**

Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement.

**Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'échantillonnage de données. (CDS 15113)**

**Cause**

Une erreur s'est produite dans le plug-in lors de la tentative d'extraction des exemples de données du fournisseur de données.

**Action**

Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement.

**Impossible d'extraire les données du Fournisseur de données personnalisé : une erreur s'est produite lors de la création de l'itérateur de données. (CDS 15114)**

**Cause**

Une erreur s'est produite dans le plug-in lors de la tentative d'extraction de l'itérateur de données.

**Action**

Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement.



**Impossible d'extraire les données du Fournisseur de données personnalisé : une erreur s'est produite lors de l'extraction des données via l'itérateur. (CDS 15115)**

**Cause**

Une erreur s'est produite dans le plug-in lors de la tentative d'extraction des données par l'intermédiaire de l'itérateur.

**Action**

Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement.

**Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnalisé : un type d'objet non pris en charge a été fourni par le plug-in de la source de données lors de la tentative d'obtention de la structure. (CDS 15116)**

**Cause**

Le plug-in comprend des types de données qui ne sont pas pris en charge.

**Action**

Pour voir la liste des types de données pris en charge, reportez-vous à la documentation.

**Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : une erreur interne s'est produite lors de la tentative d'ouverture de la session. (CDS 15117)**

**Cause**

Une erreur s'est produite dans le plug-in lors de la tentative d'ouverture d'une session.

**Action**

Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement.

**Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : la source du chemin spécifié est protégée. (CDS 15118)**

**Cause**

Le plug-in n'a pas pu continuer, car le fichier source spécifié est protégé par un mot de passe.

**Action**

Voir la documentation relative au plug-in.

**Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : l'URL spécifiée n'est pas valide. (CDS 15119)**

**Cause**

Le plug-in n'a pas pu continuer, car l'URL n'est pas valide.

**Action**

Voir la documentation relative au plug-in.

**Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : l'URL spécifiée est introuvable. (CDS 15120)**

**Cause**

Le plug-in n'a pas pu continuer, car l'URL indiquée est introuvable.

**Action**

Voir la documentation relative au plug-in.

**Impossible d'interagir avec le Fournisseur de données personnalisé sur la source spécifiée. (CDS 15121)**

**Cause**

Une erreur inattendue s'est produite.

**Action**

Contactez le support pour résoudre cette erreur.

**Un problème s'est produit. L'action demandée ne peut pas être exécutée. (CDS 15122)**

**Cause**

Une erreur inattendue s'est produite.

**Action**

Contactez le support pour résoudre cette erreur.

# Erreurs HTTP

## 30.1 Dépannage des erreurs HTTP 404

Vous pouvez recevoir l'erreur HTTP 404 pour l'une des raisons suivantes :

- La page demandée a été supprimée par erreur. Recherchez dans le dossier de déploiement de l'application Web si la page demandée existe.
- L'application Web n'est pas correctement configurée. Essayez d'accéder à d'autres pages dans cette application Web. Si d'autres pages existent dans cette application Web mais qu'elles sont inaccessibles, le problème vient de la configuration de l'application Web. Consultez les instructions de déploiement de l'application Web pour vérifier que les fichiers de configuration sont valides, ou redéployez l'application Web.
- Un paramètre système est incorrect. Par exemple, la limite de mémoire a été atteinte ou un DSN ODBC n'a pas été configuré correctement. Par conséquent, une exception a été lancée et la page attendue n'a pas été générée. Recherchez les erreurs ou enregistrements d'exception éventuels dans le journal du serveur Web ou celui de l'application Web.
- Une variable d'environnement n'a pas été correctement définie. Cette variable d'environnement peut être une variable système ou une variable définie dans le serveur d'applications Web. Par conséquent, une bibliothèque ou une classe requise est introuvable. Recherchez les erreurs ou enregistrements d'exception éventuels dans le journal du serveur Web ou celui de l'application Web. Consultez les instructions de déploiement de l'application Web pour vous assurer que toutes les étapes requises ont été exécutées.
- L'application Web est corrompue. Redémarrez le serveur Web . Si le problème persiste, redéployez l'application Web.
- Si la ressource demandée est une page Web générée de façon dynamique portant une extension spécifique (par exemple, .cwr), le serveur Web peut ne pas traiter cette requête car le mappage de l'application correspondante n'est pas configuré correctement. Vérifiez la configuration du serveur Web.
- Une application Web associée n'est peut-être pas déployée ou a été incorrectement configurée. Consultez les instructions de déploiement de l'application Web pour vérifier la configuration de l'application.
- Si la page fonctionnait correctement, puis a cessé de fonctionner, il se peut qu'une modification récente côté serveur Web ait eu un impact négatif sur cette page ou sur l'application Web parente. Par exemple, lorsqu'une application Web complémentaire est appliquée par-dessus l'application Web existante, la configuration originale peut être corrompue. Recherchez si des modifications ont été récemment apportées au serveur Web.

## 30.2 Résolution des erreurs HTTP 500

Vous pouvez recevoir l'erreur HTTP 500 pour l'une des raisons suivantes :

- Un composant prérequis n'est pas installé ou configuré correctement. Par conséquent, une exception a été lancée côté serveur Web. Recherchez les erreurs ou enregistrements d'exception éventuels dans le journal du serveur Web ou celui de l'application Web. Relisez les instructions de déploiement de l'application Web pour vous assurer que tous les composants requis ont été installés.
- Une variable d'environnement n'a pas été configurée correctement. Cette variable d'environnement peut être une variable système ou une variable définie dans le serveur d'applications Web. Par conséquent, une bibliothèque ou une classe requise est introuvable. Recherchez les erreurs ou enregistrements d'exception éventuels dans le journal du serveur Web ou celui de l'application Web. Relisez les instructions de déploiement de l'application Web pour vous assurer que toutes les étapes requises ont été exécutées.
- Un paramètre de sécurité n'a pas été correctement défini. Par exemple, un compte utilisateur du système requis n'a pas été défini. Recherchez les erreurs ou enregistrements d'exception éventuels dans le journal du serveur Web ou celui de l'application Web. Relisez les instructions de déploiement de l'application Web pour vous assurer que tous les paramètres de sécurité requis sont valides.
- L'application Web n'est peut-être pas configurée correctement ou est peut-être corrompue. Redémarrez le serveur Web . Si le problème persiste, redéployez l'application Web.
- Si la page fonctionnait correctement, puis a cessé de fonctionner, il se peut qu'une modification récente côté serveur Web ait eu un impact négatif sur cette page ou sur l'application Web parente. Par exemple, lorsqu'une application Web complémentaire est appliquée par-dessus l'application Web existante, la configuration originale peut être corrompue. Recherchez si des modifications ont été récemment apportées au serveur Web.
- Si la ressource demandée est une page Web générée de façon dynamique portant une extension spécifique (par exemple, .cwr), le serveur Web peut ne pas traiter cette requête car le mappage de l'application correspondante n'est pas configuré correctement. Vérifiez la configuration du serveur Web.
- Si le serveur Web est Microsoft IIS, reportez-vous à l'article suivant de la base de connaissances Microsoft : <http://support.microsoft.com/kb/311766>

## Messages d'erreur de Dashboards

**L'initialisation de la DSL a échoué. (XLS 000001)**

**Cause**

L'initialisation de la DSL a échoué.

**Action**

Vérifiez l'intégrité de l'univers DSL.

**Services DSL introuvables ; vérifiez votre installation SAP BusinessObjects. (XLS 000002)**

**Cause**

Les services DSL sont introuvables.

**Action**

Vérifiez l'installation de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**Impossible de se connecter au serveur SAP BusinessObjects ; vérifiez votre connexion réseau. (XLS 000003)**

**Cause**

Connexion impossible à la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**Action**

Vérifiez la connexion réseau.

**Il n'a pas été possible de (dé)sérialiser les données. (XLS 000004)**

**Cause**

Il n'a pas été possible de (dé)sérialiser les données.

**Action**

Vérifiez les données.

**Il n'a pas été possible de sérialiser l'exception : {0}. (XLS 000005)**

**Cause**

Il n'a pas été possible de sérialiser l'exception.

**Action**

Réessayez.

**Source de données ({0} - {1}) introuvable. (XLS 000006)**

**Cause**

Univers introuvable

**Action**

Vérifiez le CUID (identificateur unique de cluster).

**Impossible de charger la bibliothèque DSL Dashboards. (XLS 000007)**

**Cause**

La bibliothèque DSL Dashboards n'a pas pu être chargée.

**Action**

Vérifiez l'installation du serveur Dashboards.

**Impossible de charger la session. (XLS 000008)**

**Cause**

La session n'a pas pu être chargée.

**Action**

Vérifiez la connexion à la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

### **Echec du traitement de la requête. (XLS 000009)**

#### **Cause**

Une erreur s'est produite lors du traitement de la requête.

#### **Action**

Réessayez.

### **Impossible de trouver {0} InfoObject : {1}. Vérifiez qu'il existe et que vous disposez des droits requis. (XLS 000010)**

#### **Cause**

L'InfoObject est introuvable.

#### **Action**

Vérifiez si cet InfoObject existe et que vous disposez des droits nécessaires pour y accéder.

### **Impossible de trouver les informations de connexion de données pour l'univers : {0} (XLS 000011)**

#### **Cause**

La connexion de données correspondant à l'univers est introuvable.

#### **Action**

Vérifiez qu'il existe une connexion appropriée à l'univers.

### **Erreur inconnue du serveur. Veuillez réessayer plus tard. (XLS 000012)**

#### **Cause**

Erreur de serveur inconnue.

#### **Action**

Essayez à nouveau d'accéder au serveur.

**Propriété de configuration du serveur Dashboards incorrecte : {0}.  
(XLS 000013)**

**Cause**

Cette propriété de configuration du serveur Dashboards n'est pas valide.

**Action**

Vérifiez que les propriétés de configuration du serveur sont correctement définies et qu'elles ne contiennent aucune erreur typographique.

**Impossible de trouver ou de charger le fichier de configuration du serveur Dashboards. (XLS 000014)**

**Cause**

Il manque un fichier de configuration du serveur Dashboards.

**Action**

Vérifiez que ce fichier de configuration du serveur existe.

**Votre requête a généré plusieurs instructions SQL non prises en charge.  
Veuillez modifier votre requête. (XLS 000015)**

**Cause**

La génération de plusieurs instructions SQL n'est pas prise en charge.

**Action**

Assurez-vous que la requête génère une seule instruction SQL.

**La requête combinée n'est pas prise en charge. (XLS 000016)**

**Cause**

Les requêtes combinées ne sont pas prises en charge.

**Action**

Vérifiez que la requête n'est pas une requête combinée.



**Le chemin d'accès au fichier de mémoire cache n'est pas valide. (XLS 000017)**

**Cause**

Le chemin d'accès au fichier cache n'est pas valide.

**Action**

Vérifiez que le chemin d'accès au fichier cache existe et qu'il est correctement indiqué.

**Impossible d'initialiser le serveur de traitement Dashboards. (XLS 000018)**

**Cause**

L'initialisation du serveur de traitement Dashboards a échoué.

**Action**

Vérifiez que le serveur de traitement Dashboards fonctionne correctement.

**L'utilisateur actuel n'est pas autorisé à : {0} sur l'objet : {1} (XLS 000019)**

**Cause**

Les droits de l'utilisateur sur l'objet ne sont pas valides.

**Action**

Vérifiez que l'utilisateur dispose des autorisations appropriées sur l'InfoObject.

**L'ADSL n'a pas pu créer le fournisseur (XLS 000020)**

**Cause**

Le fournisseur n'a pas pu être créé.

**Action**

Assurez-vous que les données d'utilisateur sont correctes. Si ce problème persiste, contactez un administrateur.

**Impossible de se connecter au serveur. Connectez-vous et réessayez. (XLW 000001)**

**Cause**

L'authentification a échoué.

**Action**

Vérifiez les références de connexion.

**Impossible de communiquer avec le serveur. Réessayez. Si le problème persiste, contactez votre administrateur ou le support technique. (XLW 000002)**

**Cause**

Il n'est pas possible d'obtenir le service Xcelsius de la session.

**Action**

Essayez de vous reconnecter.

**Echec de lecture de la requête ({0}). (XLW 000003)**

**Cause**

Echec de lecture de la requête.

**Action**

Assurez-vous que le client envoie une requête valide.

## Messages d'erreur relatifs à l'application Recherche de plateformes

Les messages d'erreurs relatifs à la recherche de plateformes sont les suivants :

Plage	Catégorie
PSS 0001 à PSS 07002	Erreurs relatives à la recherche de plateformes

**La nouvelle version d'extraction de documents n'a pas été implémentée. Contactez votre administrateur système. (PSS 00002)**

### Cause

Différents fichiers binaires inclus dans la version ne correspondent pas aux définitions de classe interne et à leurs implémentations. Cette erreur peut apparaître si les fichiers binaires ne correspondent pas aux paramètres de configuration ou si des paramètres de configuration ont été modifiés en arrière-plan.

### Action

Contactez l'administrateur.

**Echec de l'extraction pour {0} pour des raisons inconnues. Contactez votre administrateur système. (PSS 00003)**

### Cause

Le document n'est pas pris en charge par les bibliothèques tierces ou par l'extraction en raison d'une exception non détectée.

### Action

Contactez l'administrateur muni de la trace de la pile et des fichiers journaux.

**Une erreur de mémoire insuffisante s'est produite lors de l'extraction de l'objet avec SI\_ID {0}. Vérifiez la taille du document. (PSS 00004)**

**Cause**

La taille du document agnostique téléchargé dans le référentiel est supérieure à la limite définie en tant que LARGE\_OBJECT\_SIZE\_CUTOFF pour les configurations de l'application Recherche de plateformes.

**Action**

Réduisez la taille du document ou fractionnez-le, puis téléchargez-le à nouveau. Sinon, contactez l'administrateur pour modifier les paramètres de configuration.

**Echec de l'indexation en raison de l'activation de plusieurs moteurs d'indexation (PSS 01001).**

**Cause**

Plusieurs moteurs de recherche sont activés dans l'application CMC sous l'application Recherche de plateformes.

**Action**

Activez uniquement un moteur de recherche dans l'application CMC sous l'application Recherche de plateformes.

**Echec de l'indexation. Tous les moteurs d'indexation sont peut-être désactivés (PSS 01002).**

**Cause**

Aucun moteur de recherche n'est activé dans l'application CMC sous l'application Recherche de plateformes.

**Action**

Activez au moins un moteur de recherche dans l'application CMC sous l'application Recherche de plateformes.

**L'index n'est pas prêt. Réessayez ultérieurement (PSS 01004).**

**Cause**

L'index n'est pas généré.

### **Action**

Vous devez attendre que l'index soit généré. Vous pouvez également vous référer à la page des propriétés de l'application Recherche de plateformes dans la CMC pour rechercher le nombre de documents indexés.

**La chaîne est trop générique. Fournissez une chaîne plus précise. (PSS 02001)**

### **Cause**

Cette erreur peut apparaître si des chaînes génériques telles que "un", "cet", "dans", des mots vides ou des lettres simples sont utilisés comme mots clés de recherche unique.

### **Action**

Remplacez la chaîne générique par des mots clés de recherche plus spécifiques et complets tels que "vente".

### **Remarque :**

L'utilisation des chaînes génériques dans une recherche par groupe de mots ne génère pas ce message d'erreur.

**La chaîne de recherche est vide. Saisissez une chaîne de recherche valide (PSS 02003).**

### **Cause**

La chaîne de recherche est vide.

### **Action**

Entrez une chaîne de recherche valide.

**La chaîne de recherche n'est pas valide. Pour en savoir plus sur la syntaxe de recherche prise en charge, reportez-vous à la documentation (PSS 02004).**

### **Cause**

La syntaxe de la chaîne de recherche n'est pas valide.

### **Action**

Entrez une chaîne de recherche valide. Pour en savoir plus sur les syntaxes de recherche valides, consultez la rubrique *Techniques de recherche de plateformes* du *Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI*.

### **Le serveur est occupé. Réessayez ultérieurement (PSS 02005).**

#### **Cause**

Le serveur ne dispose pas de ressources système suffisantes pour traiter la demande de recherche.

#### **Action**

Relancez la recherche plus tard.

### **Impossible d'extraire le résumé pour {0}. (PSS 03002)**

#### **Cause**

Les valeurs de propriété figurant dans le résumé de document sont non extractibles.

#### **Action**

Vérifiez si les informations de résumé contiennent un contenu extractible.

### **Impossible d'extraire le contenu pour {0}. (PSS 03004)**

#### **Cause**

L'erreur peut provenir des problèmes suivants :

- Si certains des composants tels que l'en-tête, le pied de page ou les cellules des documents agnostiques structurés contiennent du texte ou des objets non extractibles.
- Si les documents RTF et TXT contiennent du texte non structuré.

#### **Action**

Vérifiez si tous les composants du document contiennent du texte ou un objet extractible.

### **Impossible d'extraire l'objet avec SI\_ID {0} ; il se peut que le document soit une présentation PowerPoint avec des commentaires vides, protégée par mot de passe, ou bien contenant du contenu non extractible. (PSS 03007)**

#### **Cause**

L'application Recherche de plateformes n'a pas pu extraire l'objet avec SI\_ID< ID>, car le document peut présenter l'un des problèmes suivants :

- il peut s'agir d'un PPT avec des commentaires vides ;
- le document peut être protégé par un mot de passe ;
- le document peut contenir un texte ou des objets non extractibles ;
- la bibliothèque tierce ne peut pas accéder au document.

### **Action**

Assurez-vous que le document ne présente aucun des problèmes mentionnés ci-dessus. Si vous rencontrez l'un de ces problèmes, supprimez ces composants et téléchargez à nouveau le document.

**Impossible d'extraire l'objet avec SI\_ID {0} ; il se peut que le document PDF contienne du contenu non extractible. (PSS 03008)**

### **Cause**

Le document PDF contient du texte ou des objets qui ne peuvent pas être extraits.

### **Action**

Assurez-vous que le document ne contient ni texte ni objets non extractibles.

**Impossible d'extraire l'objet avec SI\_ID {0} ; il se peut que le document contienne du contenu non extractible, ou soit trop volumineux. (PSS 03009)**

### **Cause**

Cette erreur peut provenir du fait que le document avec SI\_ID< ID> contient du texte ou des objets qui n'ont pas pu être extraits ou que le document est trop volumineux.

### **Action**

Assurez-vous que le document ne contient ni texte ni objet non extractible et qu'il n'est pas trop volumineux.

**Le service de référence RAS n'a pas été renvoyé. (PSS 04001)**

### **Cause**

Le Report Application Server (RAS) est arrêté ou le service du Crystal Report Server n'est pas disponible pour permettre à la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence de traiter les rapports Crystal.

### **Action**

Assurez-vous que le Report Application Server (RAS) est en cours d'exécution, que sa configuration est correcte et que les services spécifiques aux rapports Crystal fonctionnent normalement. Essayez d'ouvrir le rapport Crystal dans la *zone de lancement BI* pour vous assurer que le RAS est disponible.

### **L'InfoObject {0} non pris en charge a été transmis à l'extraction de Crystal Reports. (PSS 04003)**

#### **Cause**

L'InfoObject est identifié comme un rapport non Crystal contenant les propriétés d'InfoObjects comme rapport.

#### **Action**

Ouvrez le document dans Crystal Report Designer, puis enregistrez-le à nouveau.

### **Impossible de fermer le rapport Crystal {0}. (PSS 04005)**

#### **Cause**

Le Report Application Server (RAS) est arrêté ou les InfoObjects utilisés dans le rapport sont altérés.

#### **Action**

Assurez-vous que le RAS s'exécute en continu. Si l'erreur persiste, soumettez à nouveau le rapport pour extraction ou contactez votre administrateur système.

### **RAS n'a pas pu ouvrir le document {0}. (PSS 04006)**

#### **Cause**

L'InfoObject n'est pas identifié en tant qu'objet de rapport Crystal.

#### **Action**

Téléchargez les objets rapport Crystal pertinents dans le référentiel pouvant être ouvert et visualisé dans Crystal Report Designer et la zone de lancement BI.

### **Impossible de créer un contexte d'univers avec une exception : {0}. (PSS 05001)**

#### **Cause**

Le serveur de traitement Web Intelligence est arrêté.

#### **Action**

Assurez-vous que le serveur de traitement Web Intelligence est en cours d'exécution.



**Impossible d'extraire la valeur DataSourceElement. Assurez-vous que DataSourceName est créé et que la connexion est disponible. (PSS 05002)**

**Cause**

Echec de connexion à la base de données après avoir pu établir une connexion au début.

**Action**

Vérifiez qu'aucun problème n'affecte la connexion à la base de données. Vérifiez si le nom de la source de données (DSN) créé pour cette source de données a pu établir une connexion.

**Impossible de créer une couche de gestion pour l'univers {0}. Cela peut être dû à un échec du contexte ou à l'indisponibilité des services principaux. (PSS 05003)**

**Cause**

Cette erreur peut provenir de l'un des problèmes suivants :

- Le serveur de traitement Web Intelligence n'a pas reçu les détails de la source de données.
- Le nom de la source de données (DSN) présente une connexion à la base de données non valide.
- Le serveur de traitement Web Intelligence est arrêté.

**Action**

Assurez-vous que le serveur de traitement Web Intelligence est en cours d'exécution et que la connexion DSN fonctionne normalement.

**Le serveur de traitement d'Interactive Analysis est peut-être arrêté. Impossible de créer une instance du document. (PSS 06002)**

**Cause**

Le serveur ou le service de traitement Web Intelligence est arrêté.

**Action**

Vérifiez que le serveur de traitement Web Intelligence est en cours d'exécution et que vous disposez des droits requis pour créer un document Interactive Analysis. Essayez d'ouvrir ce document dans la zone de lancement BI.

**La nouvelle version d'extraction de documents n'a pas été implémentée. Contactez votre administrateur système. (PSS 06004)**

**Cause**

L'application Recherche de plateformes ne prend pas en charge les documents comportant du contenu utilisé depuis une version non prise en charge du document Interactive Analysis.

**Action**

Supprimez le contenu issu de la version non prise en charge du document Interactive Analysis.

**Impossible de fermer le document d'Interactive Analysis {0}. (PSS 06005)**

**Cause**

Le problème peut provenir du fait que le serveur de traitement Web Intelligence est arrêté.

**Action**

Vérifiez que le serveur de traitement Web Intelligence est en cours d'exécution. Essayez d'ouvrir ce document dans la zone de lancement BI.

**Le serveur de traitement d'Interactive Analysis n'a pas pu ouvrir le document {0}. (PSS 06006)**

**Cause**

Le serveur de traitement Web Intelligence est arrêté.

**Action**

Vérifiez que le serveur de traitement Web Intelligence est en cours d'exécution et que vous disposez des droits requis pour visualiser un document Interactive Analysis. Essayez d'ouvrir ce document dans la zone de lancement BI.

**Le document d'Interactive Analysis contient des informations incorrectes concernant la connexion de l'univers. (PSS 06007)**

**Cause**

Aucune information de connexion à l'univers ou à la base de données ou ces informations sont incorrectes .

**Action**

Assurez-vous que les informations de connexion à l'univers ou à la base de données sont disponibles.

**Le serveur de recherche de l'explorateur est peut-être arrêté.  
Impossible de compiler les résultats.(PSS 07001)**

**Cause**

Le serveur de recherche de l'explorateur est arrêté ou désactivé.

**Action**

Redémarrez le serveur de recherche de l'explorateur et assurez-vous qu'il est en cours d'exécution.

**Une erreur interne s'est produite pendant l'extraction des espaces  
d'information.(PSS 07002)**

**Cause**

Cette erreur peut provenir d'une erreur interne.

**Action**

Relancez la recherche plus tard.



## Messages d'erreur de surveillance

Les messages d'erreur relatifs à la surveillance sont les suivants :

Plage	Catégorie
MON 00001 à MON 00057	Erreur relatives à la surveillance

### Une erreur est survenue au cours du test (MON00001)

#### Cause

Le service de planification de test n'est peut-être pas en cours d'exécution ou une exception cause peut-être une erreur interne.

#### Action

Vérifiez le lien Statut de la planification dans la page d'historique du test ou dans le fichier journal pour obtenir de plus amples détails.

### Une erreur s'est produite lors du référencement des tests (MON00002)

#### Cause

Cette erreur a pu se produire en raison de l'échec d'une requête extrayant la liste de tests.

#### Action

Pour plus de détails, reportez-vous aux journaux du serveur Web.

### Une erreur s'est produite lors de la lecture du résultat du test à partir du fichier ayant pour ID : {0} (MON00003)

#### Cause

Le rapport des résultats d'exécution du test n'a pas pu être extrait car l'Input File Repository Server n'est peut-être pas en cours d'exécution.

**Action**

Vérifiez si le File Repository Server est en cours d'exécution et si l'instance d'exécution a été supprimée de la page d'historique.

**Une erreur est survenue lors de l'extraction des URL de l'action Propriétés/Planification/Historique (MON00004)**

**Cause**

Cette erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour extraire l'URL.

**Action**

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

**Une erreur est survenue lors de la pagination de liste de tests (MON00006)**

**Cause**

Cette erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour extraire un ensemble de tests dans une page.

**Action**

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

**{0} n'est pas une valeur {1} valide (MON00007)**

**Cause**

La valeur saisie comme paramètre d'entrée ne présente pas le type attendu. Par exemple, Chaîne ou Booléenne.

**Action**

Saisissez une valeur du type attendu comme paramètre d'entrée.

**Une exception s'est produite lors de l'exécution de la requête (MON00008)**

**Cause**

Cette erreur peut provenir d'un problème interne.

**Action**

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

### **Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données de tendance à partir de la base de données (MON00009)**

#### **Cause**

Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou une exception a pu se produire lors de l'extraction des données de tendances de la base de données de tendances.

#### **Action**

Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez le journal pour obtenir de plus amples détails.

### **Une erreur s'est produite lors du référencement des veilles (MON00010)**

#### **Cause**

Cette erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour extraire la liste de veilles.

#### **Action**

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

### **Une erreur s'est produite lors de l'extraction des détails concernant la veille {0} (MON00011)**

#### **Cause**

L'erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour extraire les détails de la veille.

#### **Action**

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

### **Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'état de la veille {0}. (MON00012)**

#### **Cause**

L'erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour extraire le statut de la veille.

#### **Action**

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

### Une erreur s'est produite lors de la création de la veille {0} (MON00013)

#### **Cause**

Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou un échec de requête a pu se produire lors de la validation de la veille dans la base de données.

#### **Action**

Démarrez le service de surveillance. Si le service est déjà en cours d'exécution, consultez les journaux du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

### Une erreur s'est produite lors de la suppression de la veille {0} (MON00014)

#### **Cause**

Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou un échec de requête a pu se produire lors de la suppression de la veille dans la base de données.

#### **Action**

Démarrez le service de surveillance. Si le service est déjà en cours d'exécution, consultez les journaux du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

### Une erreur s'est produite lors d'une copie de la veille {0} (MON00015)

#### **Cause**

Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou un échec de requête a pu se produire lors de la validation de la veille copiée dans la base de données.

#### **Action**

Démarrez le service de surveillance. Si le service est déjà en cours d'exécution, consultez les journaux du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

### Une erreur s'est produite lors de la modification de la veille {0} (MON00016)

#### **Cause**

Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou un échec de requête a pu se produire lors de la validation de la veille modifiée dans la base de données.



**Action**

Démarrez le service de surveillance. Si le service est déjà en cours d'exécution, consultez les journaux du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

**Une erreur est survenue lors de la pagination de la liste de veilles (MON00017)**

**Cause**

L'erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour extraire un ensemble de veilles dans une page.

**Action**

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

**Une erreur s'est produite lors du marquage de la veille {0} comme favori (MON00018)**

**Cause**

Cette erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour marquer une veille comme favori.

**Action**

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

**Une erreur s'est produite lors de l'extraction des alertes récentes (MON00019)**

**Cause**

Le système de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou il s'exécute avec des erreurs.

**Action**

Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez le journal pour obtenir de plus amples détails.

**Une erreur s'est produite lors de l'extraction d'alertes pour la veille {0} (MON00020)**

**Cause**

Le système de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou il s'exécute avec des erreurs. Il se peut que l'utilisateur n'ait pas l'autorisation d'afficher les alertes.

**Action**

Vérifiez que le service de surveillance est en cours d'exécution et que l'utilisateur dispose des autorisations appropriées. Consultez les journaux pour obtenir de plus amples détails.

**Une erreur s'est produite lors de la suppression d'une alerte (MON00021)**

**Cause**

L'utilisateur n'a peut-être pas la permission de supprimer l'alerte, ou le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution, ou il s'exécute avec des erreurs.

**Action**

Vérifiez que le service de surveillance est en cours d'exécution et que l'utilisateur dispose des autorisations appropriées. Consultez les journaux pour obtenir de plus amples détails.

**Une erreur s'est produite lors de l'extraction du nombre total de pages d'alertes (MON00022)**

**Cause**

Le système de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou il s'exécute avec des erreurs.

**Action**

Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez les journaux pour obtenir de plus amples détails.

**Une erreur s'est produite lors de l'extraction des veilles comportant le nombre d'alertes (MON00023)**

**Cause**

Le système de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou il s'exécute avec des erreurs.

**Action**

Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez les journaux pour obtenir de plus amples détails.

### Une erreur s'est produite lors de la définition de la propriété confirmée de l'alerte (MON00024)

#### **Cause**

L'utilisateur n'a peut-être pas l'autorisation de marquer l'alerte comme confirmée, ou le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution, ou il s'exécute avec des erreurs.

#### **Action**

Vérifiez que le service de surveillance est en cours d'exécution et que l'utilisateur dispose des autorisations appropriées. Consultez les journaux pour obtenir de plus amples détails.

### Une erreur s'est produite lors de la définition d'une alerte marquée comme lue (MON00025)

#### **Cause**

L'utilisateur n'a peut-être pas la permission de marquer l'alerte comme lue, ou le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution, ou il s'exécute avec des erreurs.

#### **Action**

Vérifiez que le service de surveillance est en cours d'exécution et que l'utilisateur dispose des autorisations appropriées. Consultez les journaux pour obtenir de plus amples détails.

### Serveur non exécuté (MON00026)

#### **Cause**

Le serveur de traitement adaptatif (ou le serveur hébergeant le service de surveillance) n'est pas en cours d'exécution.

#### **Action**

Redémarrez le serveur.

### Erreur inconnue (MON00027)

#### **Cause**

Erreur inconnue.

#### **Action**

Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez le fichier journal pour obtenir de plus amples détails.

### **Une erreur s'est produite lors de l'extraction des indicateurs de performance (MON00028)**

#### **Cause**

Cette erreur peut provenir d'un échec de la requête lors de l'extraction des valeurs du référentiel.

#### **Action**

Consultez les journaux du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

### **Une erreur s'est produite lors de l'actualisation des entités gérées (MON00029)**

#### **Cause**

Une erreur s'est produite lors de l'actualisation des entités gérées.

#### **Action**

Redémarrez le Central Management Server (CMS).

### **Une erreur s'est produite lors de l'activation de la veille (MON00030)**

#### **Cause**

Le système de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou il s'exécute avec des erreurs.

#### **Action**

Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez le fichier journal pour obtenir de plus amples détails.

### **Le dépassement du délai d'attente ne peut pas avoir une valeur négative ni la valeur zéro (MON00031)**

#### **Cause**

Le test n'est pas exécuté car la valeur d'expiration entrée est zéro ou négative.

#### **Action**

Entrez une valeur d'expiration valide.

### Valeur de dépassement du délai d'attente incorrecte (MON00032)

#### **Cause**

Le test n'est pas exécuté en raison d'une valeur d'expiration incorrecte.

#### **Action**

Entrez une valeur d'expiration valide.

### Type de paramètre d'entrée "{0}" non reconnu (MON00033)

#### **Cause**

Le type de paramètre d'entrée n'est pas valide.

#### **Action**

Spécifiez un paramètre d'entrée valide. Un type d'entrée valide est chaîne, booléen, etc.

### Paramètre d'entrée incorrect : {0} (MON00034)

#### **Cause**

Paramètre d'entrée incorrect.

#### **Action**

Spécifiez un paramètre d'entrée valide.

### Erreur lors de l'obtention de l'InfoObject de la métrique (MON00035)

#### **Cause**

Erreur dans l'obtention de l'objet d'information du test. L'objet de test a peut-être été supprimé ou l'ID de test incorrect a été transmis.

#### **Action**

Vérifiez que vous avez fourni les détails de test appropriés.

### InfoObject de la métrique introuvable (MON00036)

#### **Cause**

InfoObject de test introuvable. L'objet de test a peut-être été supprimé ou l'ID de test incorrect a été transmis.

**Action**

Vérifiez que le test est disponible et que vous disposez des autorisations appropriées.

**Il manque le ou les arguments suivants : {0} (MON00037)**

**Cause**

Arguments obligatoires manquants.

**Action**

Spécifiez les arguments obligatoires.

**Une erreur s'est produite lors de l'activation ou de la désactivation de la veille {0} (MON00039)**

**Cause**

Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou un échec de requête cause peut-être une erreur interne.

**Action**

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

**Il est possible que le service de surveillance n'ait pas encore débuté ou qu'il ait échoué. Vérifier le statut du service (MON00041).**

**Cause**

Le serveur de surveillance ou le service n'est peut-être pas en cours d'exécution.

**Action**

Assurez-vous que le serveur et le service de surveillance sont en cours d'exécution.

**Une exception a eu lieu lors de l'exécution du test (MON00042).**

**Cause**

Une erreur s'est produite lors de l'exécution du test. Elle peut provenir d'une configuration incorrecte du paramètre d'entrée.

**Action**

Vérifiez que les paramètres de test sont configurés correctement.

### Une erreur s'est produite lors de la mise en forme de la réponse (MON00044) .

#### **Cause**

La requête HTTP a renvoyé une réponse qui n'était pas correctement mise en forme pour s'afficher en tant que réponse. Cela peut provenir d'une exception ayant eu lieu pendant la construction de la réponse à la requête.

#### **Action**

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

### Une erreur s'est produite lors du référencement des utilisateurs (MON00045) .

#### **Cause**

L'erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour extraire la liste des administrateurs et des utilisateurs de la surveillance.

#### **Action**

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

### Une erreur s'est produite lors de l'extraction des détails des KPI. (MON00046)

#### **Cause**

Cette erreur peut provenir d'un échec de la requête lors de l'extraction des valeurs du référentiel.

#### **Action**

Consultez les journaux du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

### Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données actives synchronisées (MON00047) .

#### **Cause**

Cette erreur peut provenir d'un problème interne.

#### **Action**

Redémarrez le serveur hébergeant le service de surveillance.

### Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'état de la veille (MON00048) .

#### **Cause**

L'erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour extraire le statut de la veille.

#### **Action**

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

### Une erreur est survenue lors de l'extraction du rapport de résultats du test (MON00049)

#### **Cause**

Le File Repository Server n'est peut-être pas en cours d'exécution ou le résultat de l'exécution (instance) a peut-être été supprimé.

#### **Action**

Vérifiez que le File Repository Server est en cours d'exécution ou actualisez la page d'historique pour déterminer si le résultat de l'exécution a été supprimé.

### Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement du test (MON00050)

#### **Cause**

Cette erreur peut provenir d'un échec de la requête lors de l'enregistrement du test ou le test a peut-être été supprimé.

#### **Action**

Vérifiez que le test n'a pas été supprimé. Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

### Une erreur est survenue en affichant les propriétés du test (MON00051)

#### **Cause**

Cette erreur peut provenir d'un échec de la requête lors de l'extraction des propriétés du test.

#### **Action**

Vérifiez que le test n'a pas été supprimé et que le serveur Web est en cours d'exécution. Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.



**Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement des propriétés de l'application (MON00052).**

**Cause**

Ce message d'erreur peut découler d'un problème interne.

**Action**

Assurez-vous que les valeurs entrées sont appropriées. Si l'erreur persiste, consultez le journal du serveur Web.

**Une erreur s'est produite lors de l'affichage des propriétés de l'application (MON00053).**

**Cause**

Cette erreur peut provenir d'un problème interne.

**Action**

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

**Une erreur est survenue en exécutant la tâche de sauvegarde de la base de données (MON00054)**

**Cause**

Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou une erreur interne s'est peut-être produite.

**Action**

Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez le journal pour obtenir de plus amples détails.

**Une erreur est survenue lors de l'extraction des détails de la métrique dérivée (MON00055)**

**Cause**

Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution, une équation de métrique dérivée n'est peut-être pas valide ou une erreur interne s'est peut-être produite.

**Action**

Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez le fichier journal pour obtenir de plus amples détails.

### Une erreur est survenue lors de la modification de la métrique dérivée (MON00056)

#### **Cause**

Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou une erreur interne s'est peut-être produite.

#### **Action**

Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez les journaux pour obtenir de plus amples détails.

### Une erreur est survenue lors de la désactivation de la veille (MON00057)

#### **Cause**

Cette erreur peut provenir d'un problème interne.

#### **Action**

Actualisez la liste de veille pour vérifier si la veille est déjà désactivée. Vérifiez si le service de surveillance est en cours d'exécution. Vous pouvez également redémarrer le serveur hébergeant le service de surveillance.

### Une erreur s'est produite lors de l'extraction d'alertes. (MON00058)

#### **Cause**

Il se peut que le système de surveillance ne soit pas en cours d'exécution ou s'exécute avec des erreurs.

#### **Action**

Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution et consultez le journal pour obtenir davantage de détails.

### Une erreur s'est produite lors de la création de métriques dérivées. (MON00059)

#### **Cause**

Il se peut que le service de surveillance ne soit pas en cours d'exécution ou qu'une exception cause une erreur interne.

**Action**

Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution et consultez le journal pour obtenir davantage de détails.

**Une erreur s'est produite lors de la définition des KPI à afficher sur le tableau de bord. (MON00060)**

**Cause**

Il se peut qu'une erreur se soit produite lors de la définition des indicateurs de performance clés sur l'objet d'application de surveillance. Cela peut être dû à un échec de la requête.

**Action**

Consultez les journaux du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

**Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'exploration avant des métriques. (MON00061)**

**Cause**

Il se peut qu'une exception cause une erreur interne. L'exception peut être due à l'échec d'une requête utilisée pour extraire les instances contribuant à la métrique.

**Action**

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

**Une erreur s'est produite lors du marquage de la veille {0} en tant que KPI. (MON00062)**

**Cause**

Il se peut qu'une exception cause une erreur interne. Il se peut que l'exception soit due à l'échec d'une requête, utilisée pour signaler une veille sous forme d'indicateur de performance clé.

**Action**

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

**Une erreur s'est produite lors du chargement du fichier script dans le test. (MON00063)**

**Cause**

Il se peut qu'une exception cause une erreur interne. Il se peut que l'exception soit due à l'échec d'une requête ou à une exception d'E/S lors du chargement du fichier dans le test.

**Action**

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Choisissez la ligne de commande ou le fichier script comme entrée pour l'argument basé sur le script. Vous ne pouvez pas sélectionner les deux options. (MON00064)

**Cause**

Les paramètres transmis pour les tests basés sur le script ne sont pas correctement utilisés dans l'interface de commande de ligne.

**Action**

Choisissez la ligne de commande ou le fichier script comme entrée pour l'argument -scriptbased, mais pas les deux.

L'entrée n'est pas au format adéquat pour les tests basés sur les scripts de l'argument suivant : {0} (MON00065)

**Cause**

L'entrée pour les tests basés sur le script n'est pas au bon format.

**Action**

Utilisez le format clé1=valeur

L'entrée suivante {0} est manquante pour le test basé sur le script. (MON00066)

**Cause**

L'entrée pour les tests basés sur le script n'est pas au bon format. Une des entrées obligatoires est manquante.

**Action**

CommandLine=<commande dans la chaîne>|ScriptUpload=<nom du fichier en chemin absolu>

La valeur du paramètre d'entrée {0} est manquante. (MON00067)

**Cause**

L'une des valeurs obligatoires des paramètres d'entrée est manquante.

**Action**

Saisissez tous les paramètres d'entrée obligatoires.

**Impossible d'extraire l'état de santé de l'entité gérée. (MON00068)**

**Cause**

L'extraction de l'état de santé de l'entité gérée est impossible.

**Action**

Essayez de redémarrer le serveur hébergeant le service de surveillance.

**Impossible d'extraire la hiérarchie. (MON00069)**

**Cause**

Le service d'audit est peut-être en panne.

**Action**

Essayez de démarrer le serveur hébergeant le service de surveillance.

**Une erreur s'est produite lors de la création du test. (MON00070)**

**Cause**

Il se peut qu'une exception cause une erreur interne. Il se peut que l'exception soit due à l'échec d'une requête lors de la création du test.

**Action**

Actualisez et voyez si le test est créé ; dans le cas contraire, réessayez. Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

**Une erreur s'est produite lors de la suppression du test. (MON00071)**

**Cause**

Il se peut qu'une exception cause une erreur interne. Il se peut que l'exception soit due à l'échec d'une requête lors de la suppression du test.

**Action**

Actualisez et voyez si le test est supprimé ; dans le cas contraire, réessayez. Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

### Impossible d'extraire la veille du nœud de la topologie. (MON00072)

#### **Cause**

Il se peut que la veille n'existe pas.

#### **Action**

Patientez un moment ou essayez de redémarrer le serveur hébergeant le service de surveillance.

### Une erreur s'est produite lors de l'interrogation de l'InfoStore concernant des images (MON00073)

#### **Cause**

Il se peut qu'une exception cause une erreur interne. L'exception peut être due à l'échec d'une requête utilisée pour extraire l'image pour un type de plug-in en particulier.

#### **Action**

Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

### Une veille portant le nom spécifié existe déjà {0} (MON00074)

#### **Cause**

Une veille portant le nom spécifié existe déjà.

#### **Action**

Utilisez un autre nom pour la veille.

## Informations supplémentaires

Ressources d'informations	Emplacement
Informations sur le produit SAP BusinessObjects	<a href="http://www.sap.com">http://www.sap.com</a>
SAP Help Portal	<p>Naviguez vers <a href="http://help.sap.com/businessobjects/">http://help.sap.com/businessobjects/</a> et cliquez sur <b>Tous les produits</b> dans le panneau latéral "Présentation de SAP BusinessObjects".</p> <p>Vous pouvez accéder à la toute dernière documentation relative aux produits SAP BusinessObjects et à leur déploiement sur le portail SAP Help Portal. Il est également possible de télécharger des versions PDF ou des bibliothèques HTML installables.</p> <p>Certains guides résident sur SAP Service Marketplace et ne sont, par conséquent, pas disponibles sur le portail SAP Help Portal. Le portail d'aide répertorie ces guides et propose un lien vers SAP Service Marketplace. Les clients qui bénéficient d'un contrat de maintenance disposent d'un ID utilisateur pour accéder à ce site. Pour obtenir un identifiant, contactez votre support technique.</p>
SAP Service Marketplace	<p><a href="http://service.sap.com/bosap-support">http://service.sap.com/bosap-support</a> &gt; Documentation</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Guides d'installation : <a href="https://service.sap.com/bosap-instguides">https://service.sap.com/bosap-instguides</a></li><li>Notes de version : <a href="http://service.sap.com/releasenotes">http://service.sap.com/releasenotes</a></li></ul> <p>SAP Service Marketplace comprend certains guides d'installation, guides de migration et de mise à niveau, guides de déploiement, notes de version et des documents concernant les plates-formes prises en charge. Les clients qui bénéficient d'un contrat de maintenance disposent d'un ID utilisateur pour accéder à ce site. Pour obtenir un identifiant, contactez votre support technique. Si vous êtes redirigé vers SAP Service Marketplace à partir du site SAP Help Portal, utilisez le menu situé dans le panneau de navigation à gauche pour sélectionner la catégorie contenant la documentation que vous souhaitez consulter.</p>

Ressources d'informations	Emplacement
Docupedia	<a href="https://cw.sdn.sap.com/cw/community/docupedia">https://cw.sdn.sap.com/cw/community/docupedia</a> Docupedia fournit des ressources de documentation supplémentaires, un environnement de création collaboratif et un canal de commentaires interactif.
Ressources à l'attention des développeurs	<a href="https://bos.sdn.sap.com/">https://bos.sdn.sap.com/</a> <a href="https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessobjects-sdclibrary">https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessobjects-sdclibrary</a>
Articles SAP BusinessObjects sur SAP Community Network	<a href="https://www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-articles">https://www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-articles</a> Ces articles étaient précédemment appelées notes techniques.
Remarques	<a href="https://service.sap.com/notes">https://service.sap.com/notes</a> Ces remarques étaient précédemment appelées des articles de la base de connaissances.
Forums sur SAP Community Network	<a href="https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forums">https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forums</a>
Formation	<a href="http://www.sap.com/services/education">http://www.sap.com/services/education</a> Nous pouvons vous fournir un module de formation qui réponde à vos besoins et convienne à votre style d'apprentissage préféré, sous forme de stage traditionnel ou de séminaires plus ciblés.
Support client en ligne	<a href="http://service.sap.com/bosap-support">http://service.sap.com/bosap-support</a> Le site SAP Support Portal présente des informations sur les programmes et services de support technique. Il propose également des liens vers de nombreuses informations techniques ainsi que des téléchargements. Les clients qui bénéficient d'un contrat de maintenance disposent d'un ID utilisateur pour accéder à ce site. Pour obtenir un identifiant, contactez votre support technique.
Conseil	<a href="http://www.sap.com/services/bysubject/businessobjectsconsulting">http://www.sap.com/services/bysubject/businessobjectsconsulting</a> Les consultants peuvent vous accompagner dans votre démarche, depuis la phase initiale d'analyse jusqu'à la phase finale de livraison de votre projet de déploiement. Ils peuvent vous faire bénéficier de leur expertise en matière de bases de données relationnelles et multidimensionnelles, de connectivité, d'outils de conception de base de données et de technologie d'intégration personnalisée.



# Index

## A

AOC00001 159  
AOC00002 159  
AOC00003 160  
AOC00005 160  
AOC00006 160  
AOC00007 161  
AOC00008 161  
AOC00009 161  
AOC00011 161  
AOC00012 162  
AOC00013 162  
AOC00018 162  
AOC00020 163  
AOC00021 163  
AOC00022 163  
AOC00023 164  
AOC00040 164  
AOC00041 164  
AOC00044 165  
AOC00045 165  
AOC00046 165  
AOC00047 166  
AOC00048 166

## C

CAT0001 205  
CDS 00001 587  
CDS 00002 587  
CDS 00003 587  
CDS 00004 587  
CDS 00005 588  
CDS 00006 588  
CDS 00007 588  
CDS 00008 588  
CDS 00009 589  
CDS 00010 589  
CDS 00011 589  
CDS 00012 589  
CDS 00013 589  
CDS 10100 590  
CDS 10101 590  
CDS 10200 590  
CDS 10201 591  
CDS 10202 591  
CDS 10203 591  
CDS 10204 591  
CDS 10205 592  
CDS 10206 592

CDS 10207 592  
CDS 10208 592  
CDS 10400 593  
CDS 15102 593  
CDS 15103 593  
CDS 15104 594  
CDS 15106 594  
CDS 15107 594  
CDS 15108 594  
CDS 15109 595  
CDS 15110 595  
CDS 15111 595  
CDS 15112 596  
CDS 15113 596  
CDS 15114 596  
CDS 15115 597  
CDS 15116 597  
CDS 15117 597  
CDS 15118 597  
CDS 15119 598  
CDS 15120 598  
CDS 15121 598  
CDS 15122 598  
CIM 01100 282  
CIM 01101 283  
CIM 01102 283  
CIM 01103 283  
CIM 01104 283  
CIM 01105 284  
CIM 01106 284  
CIM 01107 284  
CIM 01110 284  
CIM 01111 285  
CIM 01113 285  
CIM 01114 285  
CIM 01116 285, 286  
CIM 01117 286  
CIM 01121 286  
CIM 01122 286  
CIM 01123 287  
CIM 01143 287  
CIM 01144 287  
CIM 01145 288  
CIM 01200 288  
CIM 01300 288  
CIM 01301 289  
CIM 01302 289  
CIM 01304 289  
CIM 01305 289  
CIM 01400 290  
CIM 01401 290

CIM 01403 290  
CIM 01404 291  
CIM 01405 291  
CIM 01406 291  
CIM 01407 291  
CIM 01408 292  
CIM 01409 292  
CIM 01410 292  
CIM 01411 292  
CIM 01412 293  
CIM 01413 293  
CIM 01414 293  
CIM 01415 293  
CIM 01416 294  
CIM 01417 294  
CIM 01418 294  
CIM 01419 294  
CIM 01420 295  
CIM 01421 295  
CIM 01422 295  
CIM 01423 295  
CIM 01424 296  
CIM 01425 296  
CIM 01426 296  
CIM 01427 296  
CIM 01428 297  
CIM 01501 297  
CIM 01502 298  
CIM 01503 298  
CIM 01511 298  
CIM 01512 298  
CIM 01513 299  
CIM 01514 299  
CIM 01601 299  
CIM 01602 300  
CIM 01603 300  
CIM 01604 300  
CIM 01605 300  
CIM 01606 301  
CIM 01607 301  
CIM 01608 301  
CIM 01609 301  
CIM 01610 302  
CIM 01612 302  
CIM 01613 302  
CIM 01614 303  
CIM 01615 303  
CIM 01616 303  
CIM 01617 303  
CIM 01618 304  
CIM 01619 304

- CIM 01620 304  
 CIM 01700 305  
 CIM 01701 305  
 CIM 01702 305  
 CIM 01703 305  
 CIM 01704 306  
 CIM 01705 306  
 CIM 01800 306  
 CRS 200001 171  
 CRS 200002 171  
 CRS 200003 172  
 CRS 200004 172  
 CRS 200005 172  
 CRS 300001 173  
 CRS 300002 173  
 CRS 300003 173  
 CRS 300004 173  
 CRS 300005 173  
 CRS 300006 174  
 CRS 300007 174  
 CRS 300008 174  
 CRS 300009 174  
 CRS 300010 175  
 CRS 300011 175  
 CRS 300012 175  
 CRS 300013 175  
 CRS 300014 176  
 CRS 300015 176  
 CRS 300016 176  
 CRS 300017 176  
 CRS 300018 177  
 CRS 300019 177  
 CRS 300020 177  
 CRS 300021 177  
 CRS 300022 178  
 CRS 300023 178  
 CRS 300024 178  
 CSM 00001 307  
 CSM 00002 307  
 CSM 00003 308  
 CSM 00004 308  
 CSM 00005 308  
 CSM 00006 309  
 CSM 00007 309  
 CSM 00008 309  
 CSM 00009 310  
 CSM 00010 310  
 CSM 00011 310  
 CSM 00012 311  
 CSM 00015 311  
 CSM 00016 311  
 CSM 00017 312  
 CSM 00101 312  
 CSM 00102 312  
 CSM 00103 313  
 CSM 00104 313  
 CSM 00105 313  
 CSM 00106 314  
 CSM 00107 314  
 CSM 00108 314  
 CSM 00109 315  
 CSM 00110 315  
 CSM 00111 315  
 CSM 00112 316  
 CSM 00113 316  
 CSM 00114 316  
 CSM 00115 317  
 CSM 00116 317  
 CSM 00117 317  
 CSM 00118 318  
  
**D**  
 DA0005 179  
 DA0009 180  
 DA0010 180  
 Définissez l'option "Autoriser les  
 utilisateurs à rechercher des  
 valeurs dans la base de données"  
 sur False. 302  
 DFA 00010 197  
 DFA 0003 197  
 DFA 0030 197  
 DFA 20001 198  
 DFA 30001 198  
 DFA 40001 198  
 DFA 40002 198  
 DFA 40003 199  
 DFA 40004 199  
 DFA 50001 199  
 DFA 50002 199  
 DFA 50003 200  
 DFA 50004 200  
 DFA 50005 200  
 DFA 50006 200  
 DFA 50007 201  
 DFA 50008 201  
 DFA 60001 201  
 DFA 60002 201  
 DFA 60003 202  
 DFA 60004 202  
 DFA 60005 202  
 DFA 60006 202  
 DFA 70001 203  
 DFA 70002 203  
 DFA 80002 203  
 DFA 80003 203  
 DFA 80004 204  
 DFA 80005 204  
 DFA 80006 204  
 DFA 80007 204  
 DMA0002 181  
 DMA0005 181  
 DMA0006 182  
 DMA0007 183  
 DMA0008 183  
 DPP0001 184  
 DPP0002 184  
 DPQ0001 185  
 DPQ0003 185  
 DPQ0005 185  
 DPQ0006 186  
 DPS0001 187  
 DPS0002 187  
 DX 00050 215  
 DX0001 206  
 DX0002 206  
 DX0003 206  
 DX0004 207  
 DX0005 207  
 DX0007 207  
 DX0009 208  
 DX0010 208  
 DX0011 209  
 DX0012 209  
 DX0014 210  
 DX0017 210  
 DX0018 210  
 DX0022 211  
 DX0024 211  
 DX0025 211  
 DX0026 212  
 DX0027 212  
 DX0037 213  
 DX0040 213  
 DX0041 213  
 DX0044 214  
 DX0045 214  
 DX0046 214  
 DX0047 215  
  
**E**  
 EAS 10001 235  
 EAS 10002 236  
 EAS 10003 236  
 EAS 10004 236  
 EAS 10005 236  
 EAS 10006 237  
 EAS 10007 237  
 EAS 10008 237  
 EAS 10009 238  
 EAS 10010 238  
 EAS 30001 238  
  
**F**  
 FBE 42060 250

FBE 42061 250	FBE 60404 267	FWB 00009 134
FBE 42062 251	FBE 60405 267	FWB 00010 134
FBE 42063 251	FBE 60406 267	FWB 00011 134
FBE 42064 251	FBE 60408 268	FWB 00012 135
FBE 42066 251	FBE 60409 268	FWB 00013 135
FBE 42067 252	FBE 60410 268	FWB 00014 135
FBE 60002 252	FBE 60411 268	FWB 00015 135
FBE 60003 252	FBE 60412 269	FWB 00016 136
FBE 60004 253	FBE 60413 269	FWB 00017 136
FBE 60013 253	FBE 60414 269	FWB 00018 136
FBE 60016 253	FBE 60415 270	FWB 00019 137
FBE 60019 253	FBE 60502 270	FWB 00020 137
FBE 60022 254	FBE 60503 270	FWB 00021 137
FBE 60025 254	FBE 60504 270	FWB 00022 137
FBE 60026 254	FBE 60505 271	FWB 00023 138
FBE 60027 255	FBE 60506 271	FWB 00024 138
FBE 60029 255	FBE 60507 271	FWB 00025 138
FBE 60033 255	FBE 60509 272	FWB 00026 138
FBE 60034 255	FBE 60510 272	FWB 00027 139
FBE 60036 256	FBE 60512 272	FWB 00028 139
FBE 60037 256	FBE 60513 272	FWB 00029 139
FBE 60038 256	FBE 60600 273	FWB 00030 139
FBE 60039 257	FBE 60601 273	FWB 00031 140
FBE 60040 257	FBE 60602 273	FWB 00032 140
FBE 60041 257	FBE42001 243	FWB 00033 140
FBE 60100 258	FBE42003 243	FWB 00034 140
FBE 60101 258	FBE42008 244	FWB 00035 141
FBE 60105 258	FBE42009 244	FWB 00036 141
FBE 60106 258	FBE42014 244	FWB 00037 141
FBE 60107 259	FBE42016 245	FWB 00038 141
FBE 60208 259	FBE42017 245	FWB 00039 142
FBE 60211 259	FBE42018 245	FWB 00040 142
FBE 60212 260	FBE42033 245	FWB 00041 142
FBE 60213 260	FBE42034 246	FWB 00043 143
FBE 60216 260	FBE42042 246	FWB 00044 143
FBE 60217 260	FBE42044 246	FWB 00045 143
FBE 60218 261	FBE42045 247	FWB 00046 144
FBE 60219 261	FBE42046 247	FWB 00047 144
FBE 60220 261	FBE42048 247	FWB 00048 144
FBE 60224 262	FBE42049 247	FWB 00049 145
FBE 60225 262	FBE42050 248	FWB 00050 145
FBE 60226 262	FBE42051 248	FWB 00051 145
FBE 60227 262	FBE42052 248	FWB 00052 146
FBE 60228 263	FBE42055 248	FWB 00053 146
FBE 60314 263	FBE42056 249	FWB 00054 146
FBE 60315 263	FBE42057 249	FWB 00055 146
FBE 60317 264	FBE42058 249	FWB 00056 147
FBE 60318 264	FBE42059 250	FWB 00057 147
FBE 60319 264	FWB 00001 132	FWB 00058 147
FBE 60320 265	FWB 00002 132	FWB 00059 148
FBE 60321 265	FWB 00003 132	FWB 00061 148
FBE 60322 265	FWB 00004 133	FWB 00062 148
FBE 60323 266	FWB 00005 133	FWB 00063 148
FBE 60400 266	FWB 00006 133	FWB 00064 149
FBE 60401 266	FWB 00007 133	FWB 00065 149
FBE 60402 266	FWB 00008 134	FWB 00066 149

FWB 00067 149	FWM 02022 68	FWM 23009 115
FWB 00068 150	FWM 02024 68	FWM 23010 115
FWB 00069 150	FWM 02025 69	FWM 23011 116
FWB 00070 150	FWM 02026 69	FWM 23012 116
FWB 00071 150	FWM 02027 69	FWM 23013 116
FWB 00072 151	FWM 02028 69	FWM 23014 116
FWB 00073 151	FWM 02125 80	FWM 23015 117
FWB 00074 151	FWM 02126 81	FWM 23016 117
FWB 00075 151	FWM 02127 81	FWM 23017 117
FWB 01001 152	FWM 02128 81	FWM 23018 117
FWB 01002 152	FWM 02129 81	FWM 23019 118
FWB 01003 152	FWM 02130 82	FWM 23020 118
FWB 01004 153	FWM 02132 82	FWM 23021 118
FWB 01005 153	FWM 02133 82	FWM 23022 119
FWB 01006 153	FWM 02134 82	FWM 23023 119
FWB 02001 154	FWM 02135 83	FWM 23024 119
FWB 02002 154	FWM 02136 83	FWM 23025 119
FWB 02005 64	FWM 02137 83	FWM 23026 120
FWB 02006 64	FWM 03002 84	FWM 23027 120
FWB 02007 64	FWM 03003 84	FWM 23028 120
FWB 02008 65	FWM 03004 84	FWM 23029 120
FWB 02009 65	FWM 03005 84	FWM 23030 121
FWB 02010 65	FWM 03006 85	FWM 23031 121
FWB 02011 66	FWM 03007 85	FWM 23032 121
FWB 02012 66	FWM 03008 85	FWM 23033 121
FWB 02013 66	FWM 03009 85	FWM 23034 122
FWB 02014 66	FWM 03010 86	FWM 23035 122
FWB 02015 67	FWM 03011 86	FWM 23036 122
FWB 05001 96	FWM 03012 86	FWM 23037 122
FWB 05002 96	FWM 20030 108	FWM 23038 123
FWB 05003 96	FWM 20031 108	FWM 23039 123
FWB 06001 154	FWM 20032 108	FWM 23040 123
FWB 06002 154	FWM 22001 109	FWM 23041 124
FWB 06003 155	FWM 22002 109	FWM 23042 124
FWB 06004 155	FWM 22003 109	FWM 23043 124
FWB 06005 155	FWM 22004 110	FWM 23044 124
FWB 07001 156	FWM 22005 110	FWM 23045 125
FWB 07002 156	FWM 22006 110	FWM 23046 125
FWB 24001 131	FWM 22007 110	FWM 23047 125
FWB 25001 131	FWM 22008 111	FWM 23048 126
FWC 00001 239	FWM 22009 111	FWM 23049 126
FWC 00002 239	FWM 22010 111	FWM 23050 126
FWC 00003 239	FWM 22020 111	FWM 23051 126
FWC 00004 240	FWM 22021 112	FWM 23052 127
FWC 00005 240	FWM 22022 112	FWM 23053 127
FWC 00006 240	FWM 22023 112	FWM 23054 127
FWC 00007 241	FWM 22024 112	FWM 23055 127
FWC 00008 241	FWM 23000 113	FWM 23056 128
FWC 00009 241	FWM 23001 113	FWM 23057 128
FWM 00010 59	FWM 23002 113	FWM 23058 128
FWM 00011 59	FWM 23003 114	FWM 23059 128
FWM 00012 59	FWM 23004 114	FWM 23060 129
FWM 02003 63	FWM 23005 114	FWM 23061 129
FWM 02004 64	FWM 23006 114	FWM 23062 129
FWM 02016 67	FWM 23007 115	FWM 23063 129
FWM 02021 68	FWM 23008 115	FWM 23064 130

FWM 23065 130  
FWM 23066 130

## G

GUI0003 275  
GUI0005 276  
GUI0006 276

## I

IDT 09501 277  
IDT 095010 280  
IDT 095011 280  
IDT 09502 278  
IDT 09503 278  
IDT 09504 278  
IDT 09505 278  
IDT 09506 279  
IDT 09507 279  
IDT 09508 279  
IDT 09509 279  
IDT 15020 280  
IDT 15021 280  
IDT 15022 281  
IDT 15023 281  
IDT 15024 281  
IDT 15025 281  
IES 00001 320  
IES 00002 320  
IES 00003 320  
IES 00004 321  
IES 00005 321  
IES 00006 321  
IES 00007 321  
IES 00008 322  
IES 00009 322  
IES 00010 322  
IES 00011 323  
IES 00012 323  
IES 00013 319  
IES 00014 323  
IES 00015 324  
IES 00016 324  
IES 00017 324  
IES 00018 325  
IES 00019 325  
IES 00020 325  
IES 00021 325  
IES 00022 326  
IES 00023 326  
IES 00024 326  
IES 00025 326  
IES 00026 327  
IES 00027 327  
IES 00028 327

IES 00029 327  
IES 00030 328  
IES 00501 328  
IES 00502 328  
IES 00503 328  
IES 00504 329  
IES 00505 329  
IES 00506 329  
IES 00507 329  
IES 00508 330  
IES 00509 330  
IES 00510 330  
IES 00511 330  
IES 00512 331  
IES 00513 331  
IES 00514 331  
IES 01001 331  
IES 01002 332  
IES 01003 332  
IES 01004 332  
IES 01005 332  
IES 01006 333  
IES 01007 333  
IES 01008 333  
IES 01010 333  
IES 01015 334  
IES 01025 334  
IES 01501 334  
IES 01502 335  
IES 01504 335  
IES 01505 335  
IES 01510 336  
IES 01512 336  
IES 10001 336  
IES 10002 337  
IES 10005 337  
IES 10006 337  
IES 10009 337  
IES 10013 337  
IES 10014 338  
IES 10016 338  
IES 10032 338  
IES 10033 338  
IES 10034 339  
IES 10035 339  
IES 10036 339  
IES 10037 339  
IES 10038 340  
IES 10040 340  
IES 10041 340  
IES 10042 340  
IES 10060 341  
IES 10061 341  
IES 10062 341  
IES 10063 341  
IES 10064 342

IES 10065 342  
IES 10066 342  
IES 10067 342  
IES 10068 343  
IES 10069 343  
IES 10070 343  
IES 10071 343  
IES 10072 343  
IES 10073 344  
IES 10076 344  
IES 10077 344  
IES 10080 344  
IES 10082 345  
IES 10083 345  
IES 10084 345  
IES 10085 345  
IES 10086 345  
IES 10100 346  
IES 10701 346  
IES 10702 346  
IES 10703 346  
IES 10704 347  
IES 10705 347  
IES 10706 347  
IES 10707 347  
IES 10708 348  
IES 10709 348  
IES 10801 348  
IES 10810 348  
IES 10811 349  
IES 10812 349  
IES 10820 349  
IES 10830 349  
IES 10831 350  
IES 10832 350  
IES 10833 350  
IES 10834 350  
IES 10840 351  
IES 10841 351  
IES 10850 351  
IES 10851 351  
IES 10852 352  
IES 10853 352  
IES 10870 352  
IES 10871 352  
IES 10872 353  
IES 10873 353  
IES 10874 353  
IES 10875 353  
IES 10876 354  
IES 10877 354  
IES 10878 354  
IES 10879 354  
IES 10880 355  
IES 10881 355  
IES 10882 355

IES 10883 355  
 IES 10884 356  
 IES 10885 356  
 IES 10886 356  
 IES 10887 356  
 IES 10888 357  
 IES 10889 357  
 IES 10901 357  
 IES 10902 357  
 IES 10903 358  
 INS 00340 365

## L

LMC 00001 367  
 LMC 00002 368  
 LMC 00003 368  
 LMC 00004 368  
 LMC 00005 368  
 LMC 00006 369  
 LMC 00007 369  
 LMC 00008 369  
 LMS 00001 369  
 LMS 00002 370  
 LMS 00003 370  
 LMS 00004 370  
 LMS 00005 370  
 LMS 00006 371  
 LMS 00007 371  
 LMS 00008 371  
 LMS 00009 371  
 LMS 00010 371  
 LMS 00011 372  
 LMS 00012 372  
 LMS 00013 372  
 LMS 00014 372  
 LMS 00015 373  
 LMS 00016 373  
 LMS 00017 373  
 LMS 00018 373  
 LMS 00019 374  
 LMS 00020 374  
 LMS 00021 374  
 LMS 00022 374  
 LMS 00023 375  
 LMS 00024 375  
 LMS 00025 375  
 LMS 00026 375  
 LMS 00027 376  
 LMS 00101 376  
 LMS 00103 376  
 LMS 00104 376  
 LMS 00105 377  
 LMS 00106 377  
 LMS 00107 377  
 LMS 00108 377

LMS 00109 377  
 LMS 0022 378  
 LO 01001 389  
 LO 01003 389  
 LO 01004 390  
 LO 01005 390  
 LO 02001 391  
 LO 02002 391  
 LO 02003 391  
 LO 02004 391  
 LO 02005 392  
 LO 02006 392  
 LO 02007 392  
 LO 02008 393  
 LO 02009 393  
 LO 02010 394  
 LO 02011 394  
 LO 02012 394  
 LO 02013 395  
 LO 02014 395  
 LO 02015 396  
 LO 02016 396  
 LO 02017 396  
 LO 02018 397  
 LO 02019 397  
 LO 02020 397  
 LO 02021 398  
 LO 02022 398  
 LO 02023 398  
 LO 02024 398  
 LO 02025 399  
 LO 02026 399  
 LO 02027 399  
 LO 02028 400  
 LO 02029 400  
 LO 02030 400  
 LO 02031 401  
 LO 02032 401  
 LO 02035 401  
 LO 02038 402  
 LO 02039 402  
 LO 02040 402  
 LO 02041 403  
 LO 02042 403  
 LO 02043 403  
 LO 02044 403  
 LO 02045 404  
 LO 02046 404  
 LO 02047 404  
 LO 26000 405  
 LO 26002 405  
 LO 26003 405  
 LO 26004 405  
 LO 26005 406  
 LO 26006 406  
 LO 26007 406

LO 26008 406  
 LO 26009 407  
 LO 26010 407  
 LO 26300 407  
 LO 26301 407  
 LO 26302 408  
 LO 26303 408  
 LO 26304 408  
 LO 26307 408  
 LO 26310 409  
 LO 26312 409  
 LO 26313 409  
 LO 26314 409  
 LO 26315 410  
 LO 26318 410  
 LO 26604 410  
 LO 26605 410  
 LO 26606 411  
 LO 26607 411  
 LO 26608 411  
 LO 26610 411  
 LO 26611 412  
 LO 26612 412  
 LO 26613 412  
 LO 26614 412  
 LO 26615 413  
 LO 26616 413  
 LO 26617 413  
 LO 26619 413  
 LO 26620 414  
 LO 26621 414  
 LO 26626 414  
 LO 26627 414  
 LO 26630 415  
 LO 26631 415  
 LOV0001 387  
 LOV0002 387

## M

MDB 00001 417  
 MOB 00001 419  
 MOB 00002 420  
 MOB 00005 420  
 MOB 00006 420  
 MOB 00009 420  
 MOB 00010 421  
 MOB 00011 421  
 MOB 00012 421  
 MOB 00014 421  
 MOB 00015 422  
 MOB 00018 422  
 MOB 00019 422  
 MOB 00020 423  
 MOB 00021 423  
 MOB 00022 423

MOB 00023 423	MOB 10039 433	MOB 10300 439
MOB 00024 424	MOB 10040 433	MOB 10301 439
MOB 00026 424	MOB 10042 433	MOB 10302 439
MOB 00027 424	MOB 10043 433	MOB 10303 439
MOB 00028 424	MOB 10044 434	MOB 10304 439
MOB 00029 425	MOB 10045 434	MOB 10305 439
MOB 00030 425	MOB 10046 434	MOB 10306 439
MOB 00031 425	MOB 10047 434	MOB 10307 439
MOB 00050 425	MOB 10048 435	MOB 10308 439
MOB 00051 425	MOB 10049 435	MOB 10309 439
MOB 00060 426	MOB 10050 435	MOB 10310 439
MOB 00061 426	MOB 10051 435	MOB 10311 439
MOB 00080 426	MOB 10071 435	MOB 10312 439
MOB 00081 426	MOB 10072 435	MOB 10400 439
MOB 00082 426	MOB 10073 435	MOB 10401 439
MOB 00083 426	MOB 10081 435	MOB 10402 439
MOB 00110 426	MOB 10082 435	MOB 10403 439
MOB 00111 426	MOB 10083 435	MOB 10404 439
MOB 00130 426	MOB 10090 436	MOB 10405 439
MOB 00131 426	MOB 10091 436	MOB 10406 439
MOB 00132 426	MOB 10100 436	MOB 10407 439
MOB 00300 427	MOB 10101 436	MOB 10408 439
MOB 00301 427	MOB 10102 436	MOB 10409 439
MOB 00302 427	MOB 10110 436	MOB 10410 439
MOB 00303 427	MOB 10111 436	MOB 10411 439
MOB 00304 427	MOB 10120 436	MOB 10412 439
MOB 00305 427	MOB 10121 436	MOB 10413 439
MOB 02003 427	MOB 10122 436	MOB 10414 439
MOB 02017 427	MOB 10130 437	MOB 10415 439
MOB 02090 427	MOB 10131 437	MOB 10416 439
MOB 02091 427	MOB 10132 437	MOB 10417 439
MOB 02100 428	MOB 10133 437	MOB 10418 439
MOB 02101 428	MOB 10140 437	MOB 10419 439
MOB 02102 428	MOB 10141 437	MOB 10420 439
MOB 02120 428	MOB 10142 437	MOB 10500 440
MOB 02121 428	MOB 10143 437	MOB 10501 440
MOB 10001 422	MOB 10150 437	MOB 10502 440
MOB 10002 441	MOB 10151 437	MOB 10503 440
MOB 10003 441	MOB 10160 437	MOB 10504 440
MOB 10004 429	MOB 10161 437	MOB 10600 440
MOB 10005 429	MOB 10162 437	MOB 10601 440
MOB 10006 429	MOB 10170 438	MOB 10602 440
MOB 10007 429	MOB 10171 438	MOB 10603 440
MOB 10008 430	MOB 10180 438	MOB 10604 440
MOB 10009 430	MOB 10181 438	MOB 10700 440
MOB 10010 430	MOB 10190 438	MOB 10701 440
MOB 10011 430	MOB 10191 438	MOB 10702 440
MOB 10012 430	MOB 10192 438	MOB 10703 440
MOB 10013 431	MOB 10200 438	MOB 10704 440
MOB 10030 431	MOB 10201 438	MOB 10705 440
MOB 10031 431	MOB 10210 438	MOB 10706 440
MOB 10032 431	MOB 10211 438	MOB 10707 440
MOB 10033 432	MOB 10220 439	MOB 10708 440
MOB 10034 432	MOB 10221 439	MOB 10709 440
MOB 10035 432	MOB 10230 439	MOB 10710 440
MOB 10037 432	MOB 10231 439	MOB 10711 440



MOB 10712 440  
MOB 10713 440  
MOB 10714 440  
MOB 10715 440  
MOB 10716 440  
MOB 10800 440  
MOB 10801 440  
MOB 10802 440  
MOB 10803 440  
MOB 10804 440  
MOB 10805 440  
MOB 10806 440  
MOB 10807 440  
MOB 10808 440  
MOB 10809 440  
MOB 10810 440  
MOB 10811 440  
MOB 10812 440  
MOB 10813 440  
MOB 10900 440  
MOB 10901 440  
MOB 10902 440  
MOB 10903 440  
MOB 10904 440  
MOB 10905 440  
MOB 10906 440  
MOB 10907 440  
MOB 10908 440  
MOB 10909 440  
MOB 20007 428  
MOB 20010 428  
MOB 20011 441  
MOB 20012 441  
MON00001 617  
MON00002 617  
MON00003 617  
MON00004 618  
MON00006 618  
MON00007 618  
MON00008 618  
MON00009 619  
MON00010 619  
MON00011 619  
MON00012 619  
MON00013 620  
MON00014 620  
MON00015 620  
MON00016 620  
MON00017 621  
MON00018 621  
MON00019 621  
MON00020 621  
MON00021 622  
MON00022 622  
MON00023 622  
MON00024 623

MON00025 623  
MON00026 623  
MON00027 623  
MON00028 624  
MON00029 624  
MON00030 624  
MON00031 624  
MON00032 625  
MON00033 625  
MON00034 625  
MON00035 625  
MON00036 625  
MON00037 626  
MON00039 626  
MON00041 626  
MON00042 626  
MON00044 627  
MON00045 627  
MON00046 627  
MON00047 627  
MON00048 628  
MON00049 628  
MON00050 628  
MON00051 628  
MON00052 629  
MON00053 629  
MON00054 629  
MON00055 629  
MON00056 630  
MON00057 630  
MON00058 630  
MON00059 630  
MON00060 631  
MON00061 631  
MON00062 631  
MON00063 631  
MON00064 632  
MON00065 632  
MON00066 632  
MON00067 632  
MON00068 633  
MON00069 633  
MON00070 633  
MON00071 633  
MON00072 634  
MON00073 634  
MON00074 634  
MTM 00001 443  
MTM 00001, outil 454  
MTM 00002 443  
MTM 00002, outil 455  
MTM 00003 444  
MTM 00003, outil 455  
MTM 00004 444  
MTM 00005 444  
MTM 00006 444

MTM 00007 445  
MTM 00008 445  
MTM 00009 445  
MTM 00010 445  
MTM 00011 446  
MTM 00012 446  
MTM 00013 446  
MTM 00014 446  
MTM 00015 447  
MTM 00016 447  
MTM 00017 447  
MTM 00018 447  
MTM 00019 448  
MTM 00020 448  
MTM 00021 448  
MTM 00022 448  
MTM 00023 449  
MTM 00024 449  
MTM 00101 449  
MTM 00102 450  
MTM 00103 450  
MTM 00104 450  
MTM 01001 451  
MTM 01002 451  
MTM 01003 451  
MTM 01004 451  
MTM 01005 452  
MTM 01006 452  
MTM 01007 452  
MTM 01008 452  
MTM 01009 453  
MTM 02000 453  
MTM 02001 453  
MTM 02002 454

P

PS 10001 461  
PS 10002 462  
PS 10003 462  
PS 10004 462  
PS 10005 462  
PS 10006 463  
PS 10007 463  
PS 10008 463  
PS 15002 463  
PS 15003 463  
PS 15004 464  
PS 15005 464  
PS 15006 464  
PS 20001 465  
PS 20002 465  
PS 20003 465  
PS 20004 465  
PS 20005 466  
PS 20006 466



PS 20007 466  
 PS 20008 466  
 PS 20009 467  
 PS 20010 467  
 PS 20011 467  
 PS 20012 467  
 PS 20013 468  
 PS 20014 468  
 PS 30001 468  
 PS 30002 468  
 PS 30003 469  
 PS 30004 469  
 PS 30005 469  
 PS 30006 469  
 PS 30007 470  
 PS 30008 470  
 PS 30009 470  
 PS 30010 470  
 PS 30011 471  
 PS 30012 471  
 PS 30013 471  
 PS 30015 471  
 PS 30016 472  
 PS 30017 472  
 PS 30019 472  
 PS 40001 472  
 PS 40002 473  
 PS 40003 473  
 PS 40004 473  
 PS 50001 474  
 PS 50002 474  
 PS 50003 474  
 PS 50004 474  
 PS 50005 474  
 PS 50006 475  
 PS 50007 475  
 PS 50008 475  
 PS 50009 475  
 PS 50010 476  
 PS 50011 476  
 PS 50100 476  
 PS 50101 476  
 PS 50102 477  
 PS 50103 477  
 PS 50104 477  
 PS 50105 477  
 PS 50106 478  
 PS 50107 478  
 PS 50108 478  
 PS 50109 479  
 PS 50200 479  
 PS 50201 479  
 PS 50202 479  
 PS 50203 479  
 PS 50204 480  
 PS 50205 480

PS 50206 480  
 PS 50300 480  
 PS 50301 481  
 PS 50302 481  
 PS 50303 481  
 PS 50304 481  
 PS 50305 482  
 PS 50306 482  
 PS 50307 482  
 PS 50308 482  
 PS 60001 483  
 PS 60002 483  
 PS 60003 483  
 PS 60004 483  
 PS 60101 484  
 PS 60102 484  
 PS 60103 484  
 PS 60201 484  
 PS 60301 485  
 PS 70001 485  
 PS 70002 485  
 PS 70003 486  
 PS 80001 486  
 PS 80002 486  
 PS 80003 486  
 PS 80101 487  
 PS 80102 487  
 PS 80103 487  
 PS 80104 487  
 PS 80105 488  
 PSS 00002 607  
 PSS 00003 607  
 PSS 00004 608  
 PSS 01001 608  
 PSS 01002 608  
 PSS 01004 608  
 PSS 02001 609  
 PSS 02003 609  
 PSS 02004 609  
 PSS 02005 610  
 PSS 03002 610  
 PSS 03004 610  
 PSS 03007 610  
 PSS 03008 611  
 PSS 03009 611  
 PSS 04001 611  
 PSS 04003 612  
 PSS 04005 612  
 PSS 04006 612  
 PSS 05001 612  
 PSS 05002 613  
 PSS 05003 613  
 PSS 06002 613  
 PSS 06004 614  
 PSS 06005 614  
 PSS 06006 614

PSS 06007 614  
 PSS 07001 615  
 PSS 07002 615

## Q

QP0001 188  
 QP0002 188  
 QP0003 189  
 QP0004 189  
 QP0005 189  
 QP0006 189  
 QP0007 190  
 QP0008 190  
 QP0009 190  
 QP0010 191  
 QP0011 191  
 QP0013 191  
 QP0014 191  
 QP0015 192  
 QP0016 192  
 QP0017 192  
 QP0018 193  
 QP0019 194  
 QP0020 194  
 QP0021 195  
 QP0022 195  
 QP0023 195  
 QP0025 195  
 QP0027 196  
 QPF0001 188  
 QWS 00001 457  
 QWS 00002 457  
 QWS 00003 457  
 QWS 00004 458  
 QWS 00005 458  
 QWS 00006 458  
 QWS 00007 458  
 QWS 00008 459  
 QWS 00009 459  
 QWS 00010 459  
 QWS 00011 460  
 QWS 02718 460

## R

RCT 00001 489  
 RCT 00011 489  
 RCT 00013 489  
 RCT 00014 490  
 RCT 00016 490  
 RCT 00017 490  
 RCT 00018 490  
 RCT 00019 491  
 RCT 00020 491  
 RCT 00021 491

RCT 00022 491	RWI 00610 581	RWS 00005 496
RCT 00023 492	RWI 00611 581	RWS 000050 507
RCT 00024 492	RWI 00612 582	RWS 000051 507
RCT 00025 492	RWI 00613 582	RWS 00006 496
RCT 00026 492	RWI 00614 582	RWS 00007 496
RCT 00027 493	RWI 00619 582	RWS 000076 514
RCT 00028 493	RWI 00620 583	RWS 000077 514
RCT 00029 493	RWI 00621 583	RWS 000078 514
RCT 00030 493	RWI 00624 583	RWS 000079 515
RCT 00031 494	RWI 00701 583	RWS 00008 497
RCT 00032 494	RWI 00702 584	RWS 00009 497
RWI 00000 569	RWI 00703 584	RWS 00010 497
RWI 00001 569	RWI 00706 584	RWS 00052 507
RWI 00010 570	RWI 00800 584	RWS 00053 508
RWI 00011 570	RWI 00801 585	RWS 00054 508
RWI 00012 570	RWI 00825 585	RWS 00055 508
RWI 00013 570	RWI 00826 585	RWS 00056 508
RWI 00014 571	RWI 00830 585	RWS 00057 509
RWI 00015 571	RWI 00850 586	RWS 00058 509
RWI 00016 571	RWS 000011 498	RWS 00059 509
RWI 00017 571	RWS 000012 498	RWS 00060 509
RWI 00200 572	RWS 000013 498	RWS 00061 510
RWI 00223 572	RWS 000015 498	RWS 00062 510
RWI 00226 572	RWS 000016 499	RWS 00063 510
RWI 00235 572	RWS 000017 499	RWS 00064 511
RWI 00236 573	RWS 000018 499	RWS 00065 511
RWI 00237 573	RWS 000019 499	RWS 00066 511
RWI 00239 573	RWS 00002 495	RWS 00067 511
RWI 00240 574	RWS 000020 500	RWS 00068 512
RWI 00301 574	RWS 000021 500	RWS 00069 512
RWI 00309 574	RWS 000022 500	RWS 00070 512
RWI 00314 574	RWS 000023 500	RWS 00071 512
RWI 00316 575	RWS 000024 501	RWS 00072 513
RWI 00317 575	RWS 000025 501	RWS 00073 513
RWI 00321 575	RWS 000026 501	RWS 00074 513
RWI 00322 575	RWS 00003 495	RWS 00075 513
RWI 00323 576	RWS 000031 502	RWS 00080 515
RWI 00324 576	RWS 000032 502	
RWI 00501 576	RWS 000033 502	<b>T</b>
RWI 00502 576	RWS 000034 502	
RWI 00503 577	RWS 000035 503	TMT 10000 517
RWI 00504 577	RWS 000036 503	TMT 10010 518
RWI 00506 577	RWS 000037 503	TMT 10020 518
RWI 00507 578	RWS 000038 503	TMT 10030 518
RWI 00508 578	RWS 000039 504	TMT 10040 518
RWI 00509 578	RWS 00004 496	TMT 10050 518
RWI 00511 578	RWS 000040 504	TMT 20050 519
RWI 00512 579	RWS 000041 504	TMT 20070 519
RWI 00602 579	RWS 000042 504	
RWI 00603 579	RWS 000043 505	<b>U</b>
RWI 00604 579	RWS 000044 505	
RWI 00605 580	RWS 000045 505	UMT 00001 531
RWI 00606 580	RWS 000046 506	UMT 00301 532
RWI 00607 580	RWS 000047 506	UMT 00302 532
RWI 00608 581	RWS 000048 506	UMT 00303 532
RWI 00609 581	RWS 000049 506	UMT 00304 532

UMT 10001 533	UNM0007 525	UX0054 227
UMT 10002 533	UNM0008 525	UX0055 228
UMT 10003 533	UNM0009 525	UX0057 228
UMT 10004 534	UNM0010 526	UX0058 229
UMT 10005 534	UNM0011 526	UX0059 229
UMT 10006 534	UNM0012 526	UX0060 229
UMT 10007 534	UNM0013 526	UX0061 230
UMT 10101 535	UNM0014 527	UX0062 230
UMT 10102 535	UNM0015 527	UX0063 230
UMT 10103 535	UNM0016 527	UX0064 231
UMT 10104 536	UNV0017 528	UX0065 231
UMT 10105 536	UNV0018 528	UX0066 232
UMT 20001 537	UNV0031 528	UX0067 232
UMT 20002 537	UNV0032 528	UX0068 232
UMT 20003 537	UNV0035 529	UX0069 233
UMT 20004 537	UNV0049 529	UX0071 233
UMT 20005 538	USR0006 157	
UMT 20006 538	UTM 20001 520	
UMT 20007 538	UTM 20010 520	
UMT 20008 538	UTM 20020 520	
UMT 20009 539	UTM 20030 520	
UMT 20010 539	UTM 20040 521	
UMT 20011 539	UTM 20050 521	
UMT 20012 539	UTM 20060 521	
UMT 20013 540	UTM 20070 521	
UMT 20014 540	UX0001 216	
UMT 20015 540	UX0010 216	
UMT 20016 540	UX0011 216	
UMT 20106 541	UX0012 217	
UMT 20107 541	UX0013 217	
UMT 20108 541	UX0015 217	
UMT 20109 542	UX0016 218	
UMT 20110 542	UX0023 218	
UMT 20111 542	UX0028 218	
UMT 20112 542	UX0029 219	
UMT 20201 543	UX0032 219	
UMT 20202 543	UX0033 219	
UMT 20203 543	UX0034 220	
UMT 20204 543	UX0036 220	
UMT 20205 544	UX0037 220	
UMT 20206 544	UX0038 221	
UMT 20207 544	UX0039 221	
UMT 20208 544	UX0040 222	
UMT 20209 545	UX0041 222	
UMT 20210 545	UX0042 223	
UMT 20211 545	UX0043 223	
UMT 20212 545	UX0044 223	
UMT 20213 546	UX0045 224	
UMT 20214 546	UX0046 224	
UMT 20215 546	UX0047 224	
UNM0001 523	UX0048 225	
UNM0002 524	UX0049 225	
UNM0003 524	UX0050 226	
UNM0004 524	UX0051 226	
UNM0005 524	UX0052 226	
UNM0006 525	UX0053 227	
		<b>V</b>
		VAR0001 388
		VDC 00001 385
		VDC 00002 385
		VDC 00003 385
		VDC 00004 385
		VDC 00005 385
		VDC 00007 386
		VDC 00008 386
		VDC 00009 386
		VDC 00010 386
		VDS 00001 378
		VDS 00002 378
		VDS 00003 379
		VDS 00004 379
		VDS 00005 379
		VDS 00006 379
		VDS 00007 379
		VDS 00008 380
		VDS 00009 380
		VDS 00010 380
		VDS 00012 380
		VDS 00013 381
		VDS 00014 381
		VDS 00015 381
		VDS 00016 381
		VDS 00017 381
		VDS 00018 382
		VDS 00019 382
		VDS 00020 382
		VDS 00021 382
		VDS 00022 383
		VDS 00023 383
		VDS 00024 383
		VDS 00025 383
		VDS 00026 384
		VDS 00027 384
		VDS 00028 384

VDS 00029 384

**W**

WIH 00014 568  
WIH 00015 568  
WIH 00016 568  
WIJ 10000 547  
WIJ 10001 548  
WIJ 10500 548  
WIJ 11111 548  
WIJ 20000 549  
WIJ 20001 549  
WIJ 20002 550  
WIJ 20003 550  
WIJ 20004 550  
WIJ 20005 550  
WIJ 20010 551  
WIJ 30000 552  
WIJ 30001 552  
WIJ 30003 552  
WIJ 30004 551  
WIJ 40000 551  
WIJ 40001 553  
WIJ 44444 553  
WIJ 50003 553  
WIJ 55555 553  
WIJ 60001 554  
WIJ 60002 554  
WIJ 77777 555  
WIJ 77778 555  
WIJ 77779 555

WIO 00002 556  
WIO 0001 556  
WIO 30280 556  
WIO 30284 557  
WIS 30000 557  
WIS 30001 557  
WIS 30251 558  
WIS 30252 558  
WIS 30253 558  
WIS 30254 558  
WIS 30255 559  
WIS 30256 559  
WIS 30257 559  
WIS 30258 559  
WIS 30259 560  
WIS 30270 560  
WIS 30271 560  
WIS 30272 560  
WIS 30280 561  
WIS 30284 562  
WIS 30285 562  
WIS 30351 561  
WIS 30371 561  
WIS 30381 562  
WIS 30551 563  
WIS 30553 563  
WIS 30554 563  
WIS 30555 563  
WIS 30556 564  
WIS 30557 564  
WIS 30650 564  
WIS 30751 565

WIS 30752 565  
WIS 30753 565  
WIS 30761 566  
WIS 30762 566  
WIS 30763 567  
WIS 40000 567

**X**

XLS 000001 601  
XLS 000002 601  
XLS 000003 601  
XLS 000004 601  
XLS 000005 602  
XLS 000006 602  
XLS 000007 602  
XLS 000008 602  
XLS 000009 603  
XLS 000010 603  
XLS 000011 603  
XLS 000012 603  
XLS 000013 604  
XLS 000014 604  
XLS 000015 604  
XLS 000016 604  
XLS 000017 605  
XLS 000018 605  
XLS 000019 605  
XLS 000020 605  
XLW 000001 606  
XLW 000002 606  
XLW 000003 606