



## Spiegazione dei messaggi di errore della suite Business Intelligence

- SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite 4.1 Support Package 1

2013-09-19

## Copyright

© 2013 SAP AG o una sua affiliata. Tutti i diritti riservati. Non è ammessa la riproduzione o la trasmissione del presente documento, né di alcuna delle sue parti, in qualsiasi formato o per qualsiasi fine senza l'esplicita autorizzazione di SAP AG. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifica senza preavviso. Alcuni prodotti software commercializzati da SAP AG e dai suoi distributori contengono componenti software di proprietà di altri produttori di software. Le specifiche nazionali dei prodotti possono variare. Tali informazioni sono fornite da SAP AG e dalle sue affiliate ("Gruppo SAP") solo a scopo informativo, senza alcun fine illustrativo o di garanzia di qualsiasi natura; il Gruppo SAP non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni presenti nelle informazioni. Le uniche garanzie applicabili ai prodotti e ai servizi del Gruppo SAP sono quelle espressamente menzionate nelle apposite clausole contrattuali eventualmente previste per i singoli prodotti o servizi. Nessuna parte del presente documento è da interpretarsi come garanzia aggiuntiva. SAP e gli altri prodotti e servizi SAP qui menzionati, nonché i relativi loghi, sono marchi o marchi registrati di SAP AG in Germania e in altri Paesi. Per ulteriori informazioni e comunicazioni sui marchi consultare <http://www.sap.com/italy/about/company/legal/copyright/index.epx>.

2013-09-19

# Sommario

<b>Capitolo 1</b>	<b>Cronologia del documento.....</b>	<b>51</b>
<b>Capitolo 2</b>	<b>Messaggi di errore relativi all'amministrazione e alla protezione.....</b>	<b>53</b>
2.1	Errori di amministrazione (ADM).....	53
2.2	Messaggi di errore dell'assistente di amministrazione (ADW).....	53
2.3	Messaggi di errore relativi a BIP Framework Middleware (FWM).....	54
2.3.1	FWM 00001 - FWM 00012.....	54
2.3.2	FWM 01001 - FWM 01014.....	58
2.3.3	FWM 02001 - FWM 02137.....	61
2.3.4	FWM 03002 - FWM 03012.....	82
2.3.5	FWM 04002 - FWM 04038.....	85
2.3.6	FWM 05001 - FWM 05003.....	94
2.3.7	FWM 08001 - FWM 08006.....	95
2.3.8	FWM 10001 - FWM 10007.....	97
2.3.9	FWM 12001 - FWM 12013.....	98
2.3.10	FWM 14001 - FWM 14009.....	102
2.3.11	FWM 16001 - FWM 16005.....	104
2.3.12	FWM 17001 - FWM 17003.....	105
2.3.13	FWM 20030 - FWM 20032.....	106
2.3.14	FWM 22001 - FWM 22024.....	107
2.3.15	FWM 23000 - FWM 23066.....	111
2.3.16	FWM 24001.....	129
2.3.17	FWM 25001.....	129
2.4	Messaggi di errore relativi ai server piattaforma BI (FWB).....	130
2.4.1	FWB 00001 - FWB 00999.....	130
2.4.2	FWB 01000 - FWB 01999.....	151
2.4.3	FWB 02000 - FWB 02999.....	152
2.4.4	FWB 06001 - FWB 06005.....	153
2.4.5	FWB 07001 - FWB 07004.....	154
2.5	Errori relativi alla protezione (USR).....	155
2.5.1	Non si è autorizzati a usare Designer. (USR0006) .....	156

**Capitolo 3****Errori di Analysis, versione per OLAP.....157**

3.1	AOC 00000 - 09999.....	157
3.1.1	Si è verificato un problema durante la sostituzione dello spazio di lavoro originale. Riprovare o utilizzare il comando Salva con nome. (AOC00001).....	157
3.1.2	Impossibile salvare lo spazio di lavoro con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP, per motivi sconosciuti. Utilizzare 'Salva con nome' per salvare lo spazio di lavoro e assicurarsi che tutti i campi di immissione siano popolati. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (AOC00002).....	157
3.1.3	Impossibile salvare lo spazio di lavoro con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. I motivi possono essere vari. È possibile che la sessione corrente sia scaduta, la rete abbia avuto dei problemi o il server Enterprise non sia in linea. Se il problema è stato causato dal timeout della sessione, lo spazio di lavoro potrebbe essere stato salvato nella cartella Preferiti. Se il problema persiste, disconnettersi e connettersi di nuovo. (AOC00003).....	158
3.1.4	Impossibile aprire lo spazio di lavoro con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP, poiché risulta danneggiato. Contattare l'amministratore. (AOC00005).....	158
3.1.5	Impossibile trovare lo spazio di lavoro richiesto con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. Potrebbe essere stato eliminato. (AOC00006).....	158
3.1.6	Errore durante il ripristino dello spazio di lavoro. Contattare l'amministratore. (AOC00007).....	159
3.1.7	Impossibile salvare lo spazio di lavoro con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP manca il nome. Immettere un nome valido e riprovare. (AOC00008).....	159
3.1.8	Impossibile salvare lo spazio di lavoro con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. manca la cartella dello spazio di lavoro. Selezionare una cartella valida e riprovare. (AOC00009).....	159
3.1.9	Non si dispone delle autorizzazioni per salvare in questa cartella. Contattare l'amministratore per richiederne l'abilitazione. (AOC00011).....	159
3.1.10	Si è verificato un errore durante il tentativo di recuperare le connessioni dal server della piattaforma BI. Contattare un amministratore per verificare che il server sia in esecuzione. (AOC00012).....	160
3.1.11	Si è verificato un errore durante il tentativo di recuperare le connessioni. Non tutte le connessioni erano disponibili. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (AOC00013).....	160
3.1.12	Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per eseguire l'azione richiesta. Per assistenza, contattare l'amministratore di sistema. (AOC00018).....	160
3.1.13	Non sono disponibili connessioni OLAP. È possibile che non siano state definite connessioni nella Central Management Console o che non si disponga dei diritti per la visualizzazione delle connessioni esistenti OLAP. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore. (AOC00020).....	160
3.1.14	Impossibile completare l'ultima azione con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. Riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (AOC00021).....	161
3.1.15	Impossibile rimuovere "{0}" con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. L'analisi ha perso la connessione. Per ristabilire la connessione è necessario chiudere e riaprire lo spazio di lavoro. (AOC00022).....	161
3.1.16	Errore durante il recupero dei parametri del report. Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore. (AOC00023).....	162
3.1.17	Impossibile completare l'operazione richiesta, poiché il client SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP, non è in grado di raggiungere il servizio MDAS. Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore. (AOC00040).....	162

3.1.18	Si è verificato un errore nel servizio MDAS durante l'elaborazione di una richiesta inviata da SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore. (AOC00041).....	162
3.1.19	Impossibile aprire una connessione con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. Verificare che il nome utente e la password siano validi, quindi riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (AOC00044).....	162
3.1.20	Si è verificato un errore nel servizio MDAS durante l'elaborazione di una richiesta inviata da SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP, poiché è stata impostata la query su uno stato non valido. Tale errore potrebbe essere stato causato dal tentativo di mettere tutte le gerarchie sullo stesso asse. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore. (AOC00045).....	163
3.1.21	Si è verificato un errore nel servizio MDAS durante l'elaborazione di una richiesta inviata da SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP, a causa di un conflitto gerarchico. Tale conflitto potrebbe essere stato causato dal tentativo di mettere due gerarchie a esclusione reciproca sullo stesso asse. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore. (AOC00046).....	163
3.1.22	Impossibile completare l'operazione richiesta, poiché la query risultante ha superato il numero massimo di celle di dati consentito. Contattare l'amministratore per modificare il numero massimo di celle di dati impostato per il servizio MDAS nella CMC. (AOC00047).....	164
3.1.23	Impossibile rimuovere il membro. L'operazione determinerà la mancata selezione dei membri per la gerarchia. (AOC00048).....	164

#### **Capitolo 4      Messaggi di errore relativi ai server piattaforma BI(FWR) .....165**

4.1	FWR 000001-000007.....	165
4.1.1	_a_Si è verificato un errore interno. Contattare l'amministratore di sistema. (FWR 000001)_z_.....	165
4.1.2	_a_Nella proprietà {0} manca un valore. (FWR 000002)_z_.....	165
4.1.3	_a_Nella proprietà {0} è presente un valore non valido di {1}. (FWR 000003)_z_.....	166
4.1.4	_a_Nell'argomento {0} è presente un valore non valido di {1}. (FWR 000004)_z_.....	166
4.1.5	_a_Si è verificato un errore durante la deserializzazione di un oggetto. (FWR 000005)_z_.....	166
4.1.6	_a_Si è verificato un errore durante la serializzazione della proprietà {0}. (FWR 000006)_z_.....	166
4.1.7	_a_Il valore per {0} deve essere compreso nell'intervallo tra {1} e {2}. (FWR 000007)_z_.....	167
4.2	FWR 100001-100002.....	167
4.2.1	Errore interno. Contattare l'amministratore di sistema. (FWR 100001).....	167
4.2.2	Errore di memoria insufficiente. Contattare l'amministratore di sistema. (FWR 100002).....	167

#### **Capitolo 5      Messaggi di errore di Crystal Reports Server (CRS) .....169**

5.1	CRS 200001 - CRS 200005.....	169
5.1.1	Errore interno. Contattare l'amministratore di sistema. (CRS 200001).....	169
5.1.2	Errore di memoria insufficiente. Contattare l'amministratore di sistema. (CRS 200002).....	169
5.1.3	Richiesta non riuscita perché l'utente non dispone dei diritti per eseguire quanto segue:{0}. (CRS 200003).....	170
5.1.4	Rilevata modifica runtime non supportata. Impossibile aggiungere contenuto specifico utente in fase di runtime. (CRS 200004).....	170
5.1.5	Impossibile eseguire il drill down. (CRS 200004) (CRS 200005).....	170
5.2	CRS 300001 - CRS 300024.....	170

5.2.1	Errore interno. Contattare l'amministratore di sistema. (CRS 300001).....	170
5.2.2	{0} (CRS 300002).....	171
5.2.3	{0} (CRS 300003).....	171
5.2.4	Errore durante la scrittura del report esportato su disco. (CRS 300004).....	171
5.2.5	Errore di comunicazione con BOE: {0} (CRS 300005).....	171
5.2.6	Elaborazione del processo di batch non riuscita. (CRS 300006).....	171
5.2.7	Elaborazione dell'avviso della regola di consegna globale non riuscita. (CRS 300007).....	172
5.2.8	Impossibile recapitare il documento alla destinazione. (CRS 300008).....	172
5.2.9	Impossibile trovare campo di destinazione della personalizzazione: {0} nel report. (CRS 300009).....	172
5.2.10	Impossibile mappare il valore profilo BOE a un campo parametro non stringa: {0} (CRS 300010).....	172
5.2.11	Impossibile mappare un'espressione profilo a un campo parametro: {0} (CRS 300011).....	173
5.2.12	Campo/i parametro: {0} non opzionale/i. È necessario impostare un valore. (CRS 300012).....	173
5.2.13	Il/i campo/i parametro: {0} non consente/consentono valori multipli. (CRS 300013).....	173
5.2.14	Il/i campo/i parametro: {0} è/sono in uso e richiede/richiedono un valore. (CRS 300014).....	173
5.2.15	Il/i campo/i parametro: {0} non consente/consentono valori null. (CRS 300015).....	174
5.2.16	Il documento di origine di pubblicazione non contiene dati salvati, ma questi dati sono necessari. (CRS 300016).....	174
5.2.17	Impossibile convertire il tipo di valore del profilo nel tipo di campo del report per il campo: {0} (CRS 300017).....	174
5.2.18	Il/i parametro/i dati di personalizzazione: {0} può/possono causare un calo delle prestazioni provocando potenzialmente 1 aggiornamento di database per destinatario. (CRS 300018).....	174
5.2.19	Impossibile personalizzare parametro/i del gruppo booleano: {0}. La personalizzazione di un parametro in un gruppo booleano non è supportata. (CRS 300019).....	175
5.2.20	L'utente non dispone dei diritti per stampare il documento. (CRS 300020).....	175
5.2.21	L'utente non dispone dei diritti per scaricare il documento, ma solo per pianificare indirizzo e destinazioni di posta in arrivo predefiniti dell'azienda. (CRS 300021).....	175
5.2.22	Impossibile pianificare un report multilingue. (CRS 300022).....	175
5.2.23	Impossibile attivare un avviso nel report. (CRS 300023).....	176
5.2.24	Impossibile eseguire la pubblicazione perché il documento è basato su un livello semantico con protezione specifica dell'utente e la pubblicazione non utilizza la modalità bursting in base al destinatario. (CRS 300024).....	176
<b>Capitolo 6</b>	<b>Messaggi di errore di accesso ai dati.....</b>	<b>177</b>
6.1	Messaggi di errore relativi al database (DA).....	177
6.1.1	Errore relativo alla connessione o a SQL. (DA0005).....	177
6.1.2	La colonna BLOB non riesce a recuperare più di una riga. (DA0009).....	178
6.1.3	Nell'universo alcuni oggetti mancano o sono ambigui. Impossibile eseguire la query in questo universo. (DA0010).....	178
6.2	Messaggi di errore relativi al fornitore di dati (DMA).....	178
6.2.1	Nome di gerarchia errato (DMA0002).....	179

6.2.2	Esportazione non riuscita. (DMA0005).....	179
6.2.3	Se si modifica il fornitore di dati, occorre aggiungere un componente BusinessObjects non installato sul computer. Rivolgersi all'amministratore del sistema. (DMA0006).....	180
6.2.4	Aggiornamento dei seguenti fornitori di dati terminato in errore (DMA0007).....	181
6.2.5	Una variabile ha impedito l'aggiornamento del fornitore di dati. (DMA0008).....	181
6.3	Messaggi di errore di file (DPP).....	181
6.3.1	Impossibile aprire il file. (DPP0001).....	182
6.3.2	Non si è autorizzati a utilizzare questa stored procedure. (DPP0002).....	182
6.4	Messaggi di errore di connessione (DPQ).....	182
6.4.1	La connessione non è definita. (DPQ0001).....	183
6.4.2	Il server non risponde! (DPQ0003).....	183
6.4.3	Problema di connessione (DPQ0005).....	183
6.4.4	Non esiste. (DPQ0006).....	184
6.5	Messaggi di errore relativi alle stored procedure (DPS).....	184
6.5.1	Questa stored procedure è stata eliminata. (DPS0001).....	185
6.5.2	Non si è autorizzati a utilizzare questa stored procedure. (DPS0002).....	185
6.6	Messaggi di errore relativi a SQL (QPF).....	185
6.6.1	""Select"" è l'unico comando SQL autorizzato. (QPF0001).....	186
6.7	Messaggi di errore relativi a query SQL (QP).....	186
6.7.1	Errore durante la generazione di SQL. (QP0001).....	186
6.7.2	Errore di memoria interna durante la generazione di SQL. (QP0002).....	186
6.7.3	Errore di memoria durante la generazione di SQL. (QP0003).....	187
6.7.4	Combinazione di oggetti incompatibile. (QP0004).....	187
6.7.5	Join esterni incoerenti. (QP0005).....	187
6.7.6	Prodotto cartesiano non autorizzato. (QP0006).....	187
6.7.7	La query non è associata a una tabella. (QP0007).....	188
6.7.8	Riferimento a una tabella che non esiste più. (QP0008).....	188
6.7.9	Uno degli oggetti della query non è esatto. (QP0009).....	188
6.7.10	Una delle proprietà della query non è esatta. (QP0010).....	188
6.7.11	Impossibile trovare il file .PRM. (QP0011).....	189
6.7.12	La condizione complessa ha creato un prodotto cartesiano. (QP0013).....	189
6.7.13	Loop in una condizione complessa. (QP0014).....	189
6.7.14	Questa query è troppo complessa. Una delle sottoquery contiene oggetti incompatibili. (QP0015).....	190
6.7.15	Il server non risponde. (QP0016).....	190
6.7.16	Le colonne della clausola SELECT non corrispondono agli oggetti risultato. (QP0017).....	190
6.7.17	Errore di sintassi nella variabile. (QP0018).....	191
6.7.18	Non si è autorizzati a utilizzare l'oggetto. (QP0019).....	192
6.7.19	La risoluzione di navigazione aggregata è terminata in errore. (QP0020).....	192
6.7.20	Condizione ambigua su un indicatore. Eliminarla o annullare l'ambito di analisi. (QP0021).....	192
6.7.21	Impossibile creare una nuova scheda prima di inserire almeno un oggetto risultato. (QP0022).....	193



6.7.22	Impossibile combinare le sottoquery. (QP0023).....	193
6.7.23	Impossibile eliminare questa query. Eliminare prima la condizione. (QP0025).....	193
6.7.24	Alcuni oggetti obsoleti sono stati eliminati dalla query. (QP0027).....	193

## Capitolo 7

	<b>Messaggi di errore di Data Federation (DFA).....</b>	<b>195</b>
7.1	Impossibile trovare il driver per Data Federation. (DFA 0003).....	195
7.2	Problema nell'acquisizione dei metadati per i cataloghi. (DFA 00010).....	195
7.3	Impossibile recuperare le proprietà del driver per l'URL: '{0}' (DFA 0030).....	195
7.4	Si è verificato un errore interno. (DFA 20001).....	196
7.5	Problema nell'acquisizione dei metadati per i cataloghi. (DFA 30001).....	196
7.6	Impossibile connettersi al server che ospita il servizio Data Federation. (DFA 40001).....	196
7.7	Impossibile trovare il driver per Data Federation. (DFA 40002).....	196
7.8	Impossibile recuperare le proprietà del driver per l'URL: '{0}' (DFA 40003).....	197
7.9	Si è verificato un errore durante il recupero dell'ID di connessione. (DFA 40004).....	197
7.10	Si è verificato un errore durante la spiegazione della query nel motore delle query Data Federation. (DFA 50001).....	197
7.11	L'elenco di funzioni non può essere recuperato dal servizio Data Federation. (DFA 50002).....	197
7.12	Si è verificato un errore durante l'esecuzione della query nel motore delle query Data Federation. (DFA 50003).....	198
7.13	Si è verificato un errore durante l'esecuzione di una query XPath nel risultato XML restituito dal servizio Data Federation. (DFA 50004).....	198
7.14	Si è verificato un errore durante l'analisi dell'XML restituito dal servizio Data Federation. (DFA 50005).....	198
7.15	Si è verificato un errore durante la preparazione di una query. (DFA 50006).....	198
7.16	Impossibile ottenere le proprietà di sistema. (DFA 60001).....	199
7.17	Si è verificato un errore durante l'annullamento di una query. (DFA 50007).....	199
7.18	Troppe righe da visualizzare. Il massimo consentito è '999'. (DFA 50008).....	199
7.19	Impossibile reimpostare la configurazione per il connettore '{0}'. (DFA 60002).....	199
7.20	Impossibile ottenere la configurazione per il connettore '{0}'. (DFA 60003).....	200
7.21	Impossibile aggiornare la configurazione per il connettore '{0}'. (DFA 60004).....	200
7.22	Impossibile eseguire il ping sul connettore '{0}'. (DFA 60005).....	200
7.23	Impossibile ottenere le funzionalità del connettore '{0}'. (DFA 60006).....	200
7.24	Impossibile recuperare statistiche dal servizio Data Federation. (DFA 70001).....	201
7.25	Impossibile aggiornare le statistiche. (DFA 70002).....	201
7.26	Impossibile ottenere i parametri di sistema. (DFA 80002).....	201
7.27	Impossibile ottenere i parametri di sessione. (DFA 80003).....	201
7.28	Impossibile ottenere i parametri di avvio. (DFA 80004).....	202
7.29	Impossibile aggiornare il parametro di sistema '{0}'. (DFA 80005).....	202
7.30	Impossibile aggiornare il parametro di sessione '{0}'. (DFA 80006).....	202
7.31	Impossibile ripristinare il valore predefinito dei parametri di sistema. (DFA 80007).....	202



**Capitolo 8****Messaggi di errore sullo scambio dei documenti e degli universi.....203**

8.1	Messaggi di errore Categoria (CAT).....	203
8.1.1	Il nome della categoria contiene caratteri non validi. I caratteri validi sono: (CAT0001).....	203
8.2	Messaggi di errore relativi allo scambio di documenti (DX).....	203
8.2.1	Impossibile generare il file temporaneo. (DX0001).....	204
8.2.2	Il file non sarà protetto sulla workstation. (DX0002).....	204
8.2.3	Impossibile accedere al file RSS. (DX0003).....	204
8.2.4	L'SQL utilizzato è errato. (DX0004).....	205
8.2.5	Errore durante l'importazione. (DX0005).....	205
8.2.6	Errore durante l'importazione. (DX0007).....	205
8.2.7	Errore sconosciuto durante l'importazione di <documento>. Importazione annullata. Impossibile importare <documento>. (DX0009).....	206
8.2.8	Impossibile chiudere <documento>. Importazione annullata. Impossibile importare <documento>. (DX0010).....	206
8.2.9	Impossibile creare il file associato a <documento>. Importazione annullata. Impossibile importare <documento>. (DX0011).....	207
8.2.10	Impossibile eliminare il file precedente. Importazione annullata. Impossibile importare <documento>. (DX0012).....	207
8.2.11	Impossibile scrivere in <documento>. Importazione annullata. Impossibile importare <documento>. (DX0014).....	208
8.2.12	Impossibile eliminare il file. (DX0017).....	208
8.2.13	Il nome file non è compatibile con la piattaforma in uso. Modificarlo. (DX0018).....	208
8.2.14	È stato richiesto di esportare il file protetto <documento>. Non si è autorizzati a eseguire tale operazione. L'esportazione di <documento> è stata annullata. (DX0022).....	209
8.2.15	Errore sconosciuto durante l'esportazione di <documento>. Esportazione interrotta. <documento> non esportato. (DX0024).....	209
8.2.16	Errore relativo al database durante l'esportazione di <documento>. Esportazione interrotta. <documento> non esportato. (DX0025).....	209
8.2.17	Interruzione durante l'esportazione di <documento>: esportazione interrotta. <documento> non esportato. (DX0026).....	210
8.2.18	Impossibile aprire il file associato a <documento>. <documento> non esportato. (DX0027).....	210
8.2.19	Impossibile caricare il file %. Verificare l'installazione di Microsoft Exchange. (DX0037).....	210
8.2.20	Impossibile aprire il file associato a <documento>. (DX0040).....	211
8.2.21	Impossibile inviare il messaggio. (DX0041).....	211
8.2.22	Impossibile ottenere le proprietà del documento! (DX0044).....	211
8.2.23	Errore relativo al database (DX0045).....	212
8.2.24	Il dominio dei documenti non risponde! (DX0046).....	212
8.2.25	Per importare questo documento è necessaria una versione più recente di BusinessObjects. (DX0047).....	212
8.2.26	L'eliminazione del documento è terminata in errore. (DX 00050).....	213
8.3	Messaggi di errore relativi allo scambio di universi (UX).....	213

8.3.1	UX0001 - UX0019.....	213
8.3.2	UX0020 - UX0039.....	216
8.3.3	UX0040 - UX0049.....	219
8.3.4	UX0050 - UX0059.....	223
8.3.5	UX0060 - UX0071.....	227
<b>Capitolo 9</b>	<b>Errori dell'applicazione Enterprise.....</b>	<b>231</b>
9.1	Errori di applicazioni Enterprise - SAP (EAS) .....	231
9.1.1	EAS 10001 - 10010.....	231
9.1.2	EAS 30001.....	234
<b>Capitolo 10</b>	<b>Messaggi di errore del framework client della piattaforma BI (FWC) .....</b>	<b>235</b>
10.1	(FWC 00001) Il parametro embedToken dell'URL non è valido o è crittografato con una password che non corrisponde all'impostazione logon.embed.secret.....	235
10.2	(FWC 00002) Opzione richiesta, {0}, mancante in {1}. .....	235
10.3	(FWC 00003) L'opzione {0} configurata nel file {1} ha un valore non valido. ....	235
10.4	(FWC 00004) <riservato> .....	236
10.5	(FWC 00005) Il parametro embedToken dell'URL è scaduto in base all'opzione di configurazione logon.embed.timeout nel file global.properties. ....	236
10.6	(FWC 00006) Il portale ha rilevato un errore interno durante l'elaborazione di embedToken. ....	236
10.7	(FWC 00007) Il parametro embedSecret richiesto non è configurato. Deve essere impostato sullo stesso valore dell'opzione logon.embed.secret configurata in BOE.war. ....	236
10.8	(FWC 00008) Il portale ha rilevato un errore interno durante l'elaborazione di embedToken. ....	237
10.9	(FWC 00009) La proprietà EmbedSecret non è configurata nel sistema con alias: {0}. ....	237
<b>Capitolo 11</b>	<b>Errori di pubblicazione (FBE).....</b>	<b>239</b>
11.1	FBE 40000 - 49999.....	239
11.1.1	Il metodo {0} è stato chiamato con il parametro {1} impostato su null. Inizializzare questo parametro. (FBE42001).....	239
11.1.2	Impossibile individuare il plug-in di elaborazione conclusiva con classe {0}. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE42003).....	239
11.1.3	Impossibile scaricare i file dell'elemento. Assicurarsi che FRS sia accessibile e che le autorizzazioni di accesso al file siano configurate correttamente. (FBE42008).....	240
11.1.4	Il plug-in OnPostProcessPersonalizedDocs della configurazione non è definito per il formato di unione(CeMergedFormat): {0}. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE42009).....	240
11.1.5	Si è verificato un errore IO durante il tentativo di unire elementi nel file zip {0}. Assicurarsi che i diritti di accesso al file siano configurati correttamente. (FBE42014).....	240
11.1.6	Una istanza di pubblicazione con ID {0} è già in corso di elaborazione e non può essere riavviata fino al completamento dell'esecuzione iniziale. (FBE42016).....	241
11.1.7	Espressione della regola di recapito globale vuota. Assicurarsi di avere configurato correttamente la pubblicazione. (FBE42017).....	241

11.1.8	Il documento della regola di recapito globale con CUID {0} non è valido. Assicurarsi di avere configurato correttamente la pubblicazione. (FBE42018).....	241
11.1.9	La pubblicazione con ID {0} presenta un documento di origine non accessibile. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE42033).....	242
11.1.10	Il documento con ID {0} non utilizza l'interfaccia IPublicationInfo e non può essere elaborato con questa pubblicazione. (FBE42034).....	242
11.1.11	Il Modulo Report BusinessObjects non ha gestito il tipo di record specificato {0}. (FBE42042).	242
11.1.12	Impossibile trovare il documento statico con CUID {0} durante la distribuzione. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE42044).....	242
11.1.13	Impossibile trovare l'elemento della pubblicazione con ID {0} durante la distribuzione. (FBE42045).....	243
11.1.14	Impossibile trovare il plug-in destinazione con ID Prog {0}. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE42046).....	243
11.1.15	Impossibile trovare l'ultimo destinatario elaborato {0} nei dati del fornitore di dati. Se il database è stato modificato dall'ultima esecuzione, ripianificare la pubblicazione. (FBE42048).....	243
11.1.16	Impossibile eseguire il plug-in post-distribuzione con classe {0}. Assicurarsi di aver configurato il plug-in correttamente. (FBE42049).....	244
11.1.17	Impossibile unire documenti MHTML. (FBE42050).....	244
11.1.18	Impossibile trovare la parte HTML del documento MHTML. (FBE42051).....	244
11.1.19	Impossibile trovare un valore di profilo valido dal principale con ID {0} per il profilo con ID {1}. (FBE42052).....	244
11.1.20	Pianificazione non riuscita del documento della regola di consegna globale. (FBE42055).....	245
11.1.21	Impossibile pianificare il documento con ID {0} per la pubblicazione con l'ID {1} perché non si dispone di diritti di accesso insufficienti per il documento di origine. (FBE42056).....	245
11.1.22	Impossibile trovare un'espressione filtro di profili per il tipo di documento "{0}" per l'ID utente o gruppo {1} e l'ID profilo {2}. Assicurarsi che l'amministratore abbia impostato un'espressione filtro per il tipo di documento "{0}" nel profilo in Central Management Console. (FBE42057).....	245
11.1.23	Impossibile scaricare documenti MHTML. Contattare l'amministratore per assicurarsi che Central Management Server e Input/Output File Repository Server siano eseguiti correttamente. (FBE42058).....	246
11.1.24	Impossibile caricare i file di registro amministrativi in CMS: {0} (FBE42059).....	246
11.1.25	È stato specificato l'utente Enterprise "{1}" per il destinatario dinamico "{0}" ma non esiste alcun utente Enterprise con tale nome utente. (FBE42060).....	246
11.1.26	Sono stati specificati più utenti Enterprise per il destinatario dinamico con ID "{0}". È possibile specificare un solo utente Enterprise per destinatario dinamico. (FBE42061).....	247
11.1.27	Un'attività è stata interrotta in maniera imprevista mentre era in attesa di elaborazione per la pubblicazione con ID {0}. (FBE42062).....	247
11.1.28	Impossibile trovare un'istanza di servizio per elaborare il documento con ID "{0}", nome "{1}", tipo "{2}". (FBE42063).....	247
11.1.29	Il servizio con ID "{0}", nome "{1}" ospitato nel server con ID "{2}" non specifica la proprietà maxJobs. (FBE42064).....	247
11.1.30	Gli host di servizio per il servizio con ID "{0}", nome "{1}" non sono stati trovati. (FBE42066).	248
11.1.31	La query StatusMonitor per lo stato del processo non ha restituito risultati per il processo con ID "{0}". L'oggetto è stato eliminato? (FBE42067).....	248
11.2	FBE 60000 - 69999.....	248

11.2.1	Impossibile trovare il servizio infostore. Verificare che il sistema CMS sia in esecuzione e configurato correttamente. (FBE 60002).....	248
11.2.2	Rilevata eccezione SDKException. Verificare che il sistema CMS sia in esecuzione e configurato correttamente. (FBE 60003).....	248
11.2.3	Impossibile determinare l'ID mittente pubblicazione nell'istanza di pubblicazione '{0}' (ID: {1}). Impossibile procedere con l'elaborazione. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE 60004).....	249
11.2.4	Distribuzione nella destinazione {0} non riuscita. Destinatario: {1}, Ambito documento: {2}. {3} (FBE 60013).....	249
11.2.5	Impossibile trovare documenti distribuibili nel batch ambito con ID {0}. Verificare la configurazione della pubblicazione e assicurarsi che il sistema CMS sia in esecuzione. (FBE 60016).....	249
11.2.6	Tipo di destinazione non supportato: {0}. Assicurarsi di avere configurato correttamente la pubblicazione. (FBE 60019).....	250
11.2.7	Impossibile completare i gestori eventi di post-distribuzione nel batch ambito con SI_ID {0}. Assicurarsi di avere configurato correttamente la pubblicazione. (FBE 60022).....	250
11.2.8	Impossibile trovare un documento statico con ID {0} per il batch ambito con SI_ID {1} e ambito {2}. (FBE 60025).....	250
11.2.9	Impossibile trovare un documento di pubblicazione con SI_ID del documento di origine {0}, formato {1} per il batch ambito con ID {2} e ambito {3}. (FBE 60026).....	250
11.2.10	Configurazione non valida per il plug-in: {0}. Assicurarsi di avere configurato correttamente la pubblicazione. (FBE 60027).....	251
11.2.11	Esecuzione non riuscita per il plug-in di post-distribuzione {0} per il batch ambito {1} [destinatari da "{2}" a "{3}"]. (FBE 60029).....	251
11.2.12	Impossibile concedere i diritti View/ViewInstance per l'elemento con ID {0} per l'oggetto batch ambito con ID {1}. Verificare che la configurazione sia corretta. (FBE 60033).....	251
11.2.13	Impossibile trovare documenti distribuibili nel batch ambito con ID {0}, ambito {1}. (FBE 60034).....	251
11.2.14	Impossibile consegnare l'elemento perché non si dispone del diritto di sottoscrizione alle pubblicazioni sul destinatario Enterprise "{0}" (id {1}). Contattare l'amministratore della piattaforma BusinessObjects Business Intelligence per ottenere questo diritto. (FBE 60036).....	252
11.2.15	In attesa del completamento del processo di distribuzione. ID processo: %1, nome: %2, tipo: %3 in stato %4 (FBE 60037).....	252
11.2.16	Non sono presenti indirizzi A o CC nelle opzioni di SMTP. La consegna della posta elettronica avrà esito negativo. È necessario che l'indirizzo A o CC includa un indirizzo di posta elettronica o il segnaposto %SI_EMAIL_ADDRESS%. (FBE 60038).....	252
11.2.17	Tentativo di sostituire un segnaposto %SI_EMAIL_ADDRESS%, ma l'indirizzo di posta elettronica per il destinatario con nome utente "{0}" è vuoto o mancante. (FBE 60039).....	253
11.2.18	L'eliminazione del batch ambito e dei manufatti verrà ignorata, perché il controllo è abilitato. (FBE 60040).....	253
11.2.19	Impossibile scaricare documenti MHTML. Contattare l'amministratore per assicurarsi che Central Management Server e Input/Output File Repository Server siano eseguiti correttamente. (FBE 60041).....	253
11.2.20	Espressione non valida {0} specificata per il documento della regola di consegna globale con ID: {1}. Il controllo della regola di consegna globale non può continuare. Verificare che la pubblicazione sia configurata correttamente. (FBE 60100).....	253

11.2.21	Il documento della regola di consegna globale della pubblicazione con ID {0} non è valido. Verificare che la pubblicazione sia configurata correttamente. (FBE 60101).....	254
11.2.22	Impossibile pianificare il documento della regola di consegna globale con ID {0}: {1} (FBE 60105).....	254
11.2.23	Impossibile eseguire una query del documento della regola di consegna globale con ID {0}. (FBE 60106).....	254
11.2.24	In attesa del completamento del processo della regola di consegna globale. ID processo:%1, nome:%2, tipo:%3 nello stato %4 (FBE 60107).....	255
11.2.25	Errore del plug-in della post-elaborazione. Impossibile creare un'istanza della classe del plug-in {0}. (FBE 60208).....	255
11.2.26	Il servizio di pubblicazione non è stato avviato o è stato riavviato durante l'esecuzione del processo di pubblicazione. (FBE 60211).....	255
11.2.27	Le pubblicazioni WebI supportano solo i metodi di bursting "Un database fetch per tutti i destinatari" e "Un database fetch per destinatario" . (FBE 60212).....	256
11.2.28	La pubblicazione fa riferimento a un oggetto profilo con ID {0} non più disponibile nel sistema. (FBE 60213).....	256
11.2.29	Impossibile trovare un documento statico con ID {0} per il batch ambito con ID {1}, ambito {2}. (FBE 60216).....	256
11.2.30	Impossibile trovare un documento di pubblicazione con ID del documento di origine {0}, formato {1} per il batch ambito con ID {2}, ambito {3}. (FBE 60217).....	256
11.2.31	L'elemento del plug-in {0} con ID {1} per il batch ambito con ID {2} non specifica una destinazione. (FBE 60218).....	257
11.2.32	Un elemento {0} con ID {1} per il batch ambito con ID {2} non contiene informazioni sufficienti per essere distribuito. (FBE 60219).....	257
11.2.33	Errore durante il recupero degli oggetti documento per il batch ambito con ID {0}. (FBE 60220).....	257
11.2.34	È stata scelta una modalità di bursting non supportata per questa pubblicazione. (FBE 60224).....	258
11.2.35	{0} pubblicazioni non supportano il metodo di bursting "Un database fetch per tutti i destinatari". (FBE 60225).....	258
11.2.36	{0} pubblicazioni non supportano il metodo di bursting "Un database fetch per ogni batch di destinatari". (FBE 60226).....	258
11.2.37	{0} pubblicazioni non supportano il metodo di bursting "Un database fetch per destinatario". (FBE 60227).....	258
11.2.38	{0} pubblicazioni non supportano il metodo di bursting selezionato. (FBE 60228).....	259
11.2.39	Impossibile eseguire la ridistribuzione per il principale o i principali {0} perché non si tratta dei destinatari della pubblicazione originali. (FBE 60314).....	259
11.2.40	Impossibile eseguire la ridistribuzione per il destinatario o i destinatari dinamici {0} perché non si tratta dei destinatari della pubblicazione originali. (FBE 60315).....	259
11.2.41	Impossibile trovare un'espressione filtro di profili per il tipo di documento "{0}" per l'utente o gruppo '{1}' (ID: {2}) e il profilo '{3}' (ID: {4}). Assicurarsi che l'amministratore abbia impostato un'espressione filtro per il tipo di documento "{0}" nel profilo in Central Management Console. (FBE 60317).....	259
11.2.42	L'utente che ha pianificato la pubblicazione non dispone del diritto di visualizzazione sui principali destinatari azienda con ID {0}. (FBE 60318).....	260

11.2.43	L'utente che ha pianificato la pubblicazione non dispone del diritto di visualizzazione sui principali destinatari azienda esclusi con ID {0}. (FBE 60319).....	260
11.2.44	L'utente che ha pianificato la pubblicazione non dispone del diritto di visualizzazione sul profilo con ID {0}. (FBE 60320).....	261
11.2.45	L'utente che ha pianificato la pubblicazione non dispone del diritto di visualizzazione sul gruppo con ID {0} che rappresenta un gruppo di livello superiore del '{1}' (ID {2}) principale. Qualsiasi valore del profilo da questo gruppo e dai relativi gruppi di livello superiore non verrà applicato. (FBE 60321).....	261
11.2.46	È stato raggiunto il limite di {0} destinatari per pubblicazione. L'utente {1} con ID {2} non è stato elaborato. (FBE 60322).....	261
11.2.47	Impossibile ridistribuire l'istanza di pubblicazione con ID {0}, in quanto gli elementi non sono stati consegnati nel percorso Enterprise predefinito. (FBE 60323).....	262
11.2.48	Impossibile individuare la pubblicazione con SI_ID {0}, e/o il batch ambito con SI_ID {1}. Assicurarsi che la pubblicazione sia stata configurata correttamente e che il sistema CMS sia in esecuzione. (FBE 60400).....	262
11.2.49	Rilevata eccezione durante la post-elaborazione. (FBE 60401).....	262
11.2.50	Impossibile recuperare il gestore eventi della pubblicazione di post-elaborazione (la post-elaborazione verrà ignorata). (FBE 60402).....	263
11.2.51	Nessun ambito trovato nel batch ambito con SI_ID {0}. Verificare che la configurazione sia corretta. (FBE 60404).....	263
11.2.52	Errore del plug-in della post-elaborazione. La classe del plug-in {0} ha generato un'eccezione. (FBE 60405).....	263
11.2.53	La classe del plug-in della post-elaborazione {0} ha restituito un insieme di oggetti info vuoto o null. (FBE 60406).....	263
11.2.54	Impossibile trovare un plug-in della post-elaborazione corrispondente al nome della classe specificato: {0}. (FBE 60408).....	264
11.2.55	È stato creato un elemento generato dal plug-in che non implementa IPublicationInfo. È possibile che l'elemento non venga distribuito correttamente: Titolo = '{0}', Tipo = '{1}' (FBE 60409).....	264
11.2.56	Rilevata eccezione durante il salvataggio degli elementi generati dal plug-in creati dalla classe del plug-in della post-elaborazione {0}. (FBE 60410).....	264
11.2.57	Rilevata eccezione durante la creazione di un elemento generato dal plug-in con progID {0} per la classe del plug-in della post-elaborazione {1}. (FBE 60411).....	265
11.2.58	Si è verificata un'eccezione durante il tentativo di recuperare elementi e documenti statici per questo contesto: Batch ambito = {0}, Destinazione = {1}, Classe plug-in = {2} (FBE 60412).....	265
11.2.59	Si è verificata un'eccezione durante il tentativo di ordinare elementi e documenti statici (in base all'ordine del documento di origine) per questo contesto: Batch ambito = {0}, Destinazione = {1}, Classe plug-in = {2} (FBE 60413).....	265
11.2.60	Rilevata eccezione durante il tentativo di recuperare i documenti di origine della pubblicazione. (FBE 60414).....	265
11.2.61	Documento del livello di ambito con SI_ID: {0} ignorato nella post-elaborazione poiché non elencato come documento di origine nella pubblicazione. La pubblicazione è configurata correttamente? (FBE 60415).....	266
11.2.62	Processo di pianificazione del documento "{2}" (ID: {0}) non riuscito: {1} (FBE 60502).....	266
11.2.63	Nessun documento pianificabile nella pubblicazione. (FBE 60503).....	266

11.2.64	L'elenco di documenti nelle pubblicazioni contiene un valore vuoto. Verificare che la configurazione sia corretta. (FBE 60504).....	267
11.2.65	Il documento '{0}' è un documento di pubblicazione non valido. Impossibile pubblicarlo. (FBE 60505).....	267
11.2.66	Impossibile aggiungere le mappature dei campi del documento nel documento di destinazione. Verificare che la configurazione sia corretta. (FBE 60506).....	267
11.2.67	Il documento '{0}' non ha esattamente 1 istanza contenente informazioni di stato (numero di istanze 0, maggiore di 1 o impossibile da recuperare). (FBE 60507).....	268
11.2.68	In attesa del completamento del processo di pianificazione. ID processo: %1, nome: %2, tipo: %3 nello stato %4 (FBE 60509).....	268
11.2.69	Avviso durante l'esecuzione del processo documento "{0}" (id {1}): {2} (FBE 60510).....	268
11.2.70	Errore durante l'elaborazione del documento "{0}" (id {1}): {2} (FBE 60512).....	268
11.2.71	Avviso durante l'elaborazione del documento "{0}" (id {1}): {2} (FBE 60513).....	269
11.2.72	Impossibile avviare l'elaborazione del documento a causa di parametri non validi (FBE 60600).....	269
11.2.73	Impossibile elaborare il tipo di plugin {0} per la pubblicazione (FBE 60601).....	269
11.2.74	Eccezione {0}, messaggio: {1} (FBE 60602).....	269
<b>Capitolo 12</b>	<b>Messaggi di errore GUI.....</b>	<b>271</b>
12.1	Messaggi di errore GUI.....	271
12.1.1	Il nome del file contiene caratteri non consentiti. (GUI0003).....	271
12.1.2	Impossibile trovare il file. Verificare che il nome del file sia corretto. (GUI0005).....	272
12.1.3	Impossibile trovare il percorso <nome>. Verificare di avere inserito il percorso giusto. (GUI0006).....	272
<b>Capitolo 13</b>	<b>Messaggi di Information Design Tool .....</b>	<b>273</b>
13.1	Messaggi di errori relativi a Information Design Tool (IDT).....	273
13.1.1	IDT095... Conversione di universi.....	273
13.1.2	IDT 15... Connessioni.....	276
13.2	Messaggi di errore di Check Integrity Mapping (CIM) .....	278
13.2.1	CIM 01100... Tabelle e colonne.....	278
13.2.2	CIM 01120... Variabili.....	282
13.2.3	CIM 01140... Colonne di input.....	283
13.2.4	CIM 01200... Connessioni.....	284
13.2.5	CIM 01300... Join.....	284
13.2.6	CIM 01400... Espressioni di oggetti.....	286
13.2.7	CIM 01500... Contesti.....	293
13.2.8	CIM 01600... Parametri ed elenchi dei valori.....	295
13.2.9	CIM 01700... Definizioni di query.....	300
13.2.10	CIM 01800... Dipendenze delle risorse.....	301
13.3	Messaggi di errore di Check Security Mapping (CSM).....	302
13.3.1	CSM 00001... Profili di protezione dati.....	302



13.3.2	CSM 00100... Profili di protezione aziendale.....	307
--------	---	-----

## Capitolo 14      **Messaggi di errore relativi a Information Engine Services (IES).....315**

14.1	IES 00001 -IES 01031 Errori di esecuzione della query.....	315
14.1.1	Generazione script di query non riuscita. Contattare l'amministratore. {0} (IES 00013).....	315
14.1.2	Alcuni oggetti non sono più disponibili nell'universo. (IES 00001).....	316
14.1.3	Non si dispone dei diritti sufficienti per aggiornare la query. Alcuni oggetti non sono disponibili nel proprio profilo utente. Contattare l'amministratore per richiedere i diritti necessari. (IES 00002).....	316
14.1.4	Alcuni filtri predefiniti non sono più disponibili nell'universo. (IES 00003).....	316
14.1.5	Alcune tabelle di database non sono più disponibili nell'universo. (IES 00004).....	316
14.1.6	Definizione prompt non valida. (IES 00005).....	317
14.1.7	Definizione aggregata non valida. (IES 00006).....	317
14.1.8	Un filtro contiene un valore errato. Non è possibile eseguire questa query. (IES 00007).....	317
14.1.9	Impossibile eseguire la query poiché contiene oggetti che fanno riferimento a tabelle incompatibili. (IES 00008).....	317
14.1.10	Impossibile eseguire la query poiché un filtro avanzato contiene un oggetto non compatibile. Provare a semplificare il filtro, quindi eseguire nuovamente la query. (IES 00009).....	318
14.1.11	L'universo non consente l'utilizzo di un'espressione complessa in un'istruzione GROUP BY. Non è possibile eseguire questa query. (IES 00010).....	318
14.1.12	L'espressione "{0}" contiene attributi multipli. La sintassi non è supportata in questa versione. (IES 00011).....	318
14.1.13	Impossibile eseguire la query poiché produrrà un prodotto cartesiano. (IES 00012).....	319
14.1.14	La risoluzione di navigazione aggregata è terminata in errore. (IES 00014).....	319
14.1.15	I filtri di query multipli contengono un prompt con lo stesso testo, ma un tipo di operando o un conteggio di valori dell'operatore diverso. (IES 00015).....	320
14.1.16	La query contiene una funzione @script(), che non è supportata. (IES 00016).....	320
14.1.17	I seguenti oggetti non possono essere utilizzati come oggetti risultato: {0}. Contattare l'amministratore. (IES 00017).....	320
14.1.18	I seguenti oggetti non possono essere utilizzati come filtri di query: {0}. Contattare l'amministratore. (IES 00018).....	320
14.1.19	Un oggetto filtro query contiene troppi valori per l'oggetto da utilizzare in un filtro query. (IES 00019).....	321
14.1.20	L'unica istruzione SQL autorizzata è SELECT. {0} (IES 00020).....	321
14.1.21	La query combinata non può essere eseguita poiché una delle query contiene oggetti non compatibili. (IES 00021).....	321
14.1.22	La query non fa riferimento ad alcuna tabella nel tentativo di creare la clausola WHERE. (IES 00022).....	321
14.1.23	Filtro sottoquery non valido. Non è possibile recuperare i dati (null) o non è stato definito alcun oggetto risultato. (IES 00023).....	322
14.1.24	Tipi di oggetti incompatibili nel filtro di sottoquery. (IES 00024).....	322
14.1.25	La query è troppo complessa per l'applicazione di una funzione di campionamento. Quando la funzione viene applicata, non viene generato alcun SQL e la query viene interrotta. Provare a	

	semplificare la query (ad esempio utilizzando una query combinata o una query con operatori JOIN o SYNCHRO). (IES 00025).....	322
14.1.26	Impossibile rigenerare SQL per i prompt facoltativi. I seguenti prompt obbligatori sono stati ignorati: {0}. (IES 00026).....	322
14.1.27	La rimozione dei prompt opzionali dalla query comporta l'inserimento di nuovi prompt. Questa operazione introduce complessità non supportate. (IES 00027).....	323
14.1.28	Nessun valore specificato per il parametro Data principale. (IES 00028).....	323
14.1.29	Un altro utente ha già aperto l'universo con diritti di scrittura. (IES 00029).....	323
14.1.30	Le query che non contengono un indicatore non possono essere eseguite in questo universo. (IES 00030).....	323
14.1.31	Universo non trovato. L'universo potrebbe essere stato eliminato dal repository oppure non si dispone di diritti sufficienti per visualizzare l'universo nel repository. (IES 00501).....	324
14.1.32	Impossibile trovare i diritti necessari dell'utente. Contattare l'amministratore. (IES 00502).....	324
14.1.33	Non si dispone dell'autorizzazione per accedere all'universo {0}. Contattare l'amministratore per richiedere i diritti necessari. (IES 00503).....	324
14.1.34	Non si dispone dei diritti di accesso ai dati di questo universo. Contattare l'amministratore per richiedere i diritti necessari. (IES 00504).....	324
14.1.35	Non si dispone dei diritti di accesso ai dati di questa connessione universo. Contattare l'amministratore per richiedere i diritti necessari. (IES 00505).....	325
14.1.36	Impossibile scaricare l'universo {0} dal repository {1}. Verificare che ci sia memoria sufficiente e riprovare. (IES 00506).....	325
14.1.37	Non si dispone dei diritti di accesso ai dati di questo universo principale. Contattare l'amministratore per richiedere i diritti necessari. (IES 00507).....	325
14.1.38	Impossibile trovare la connessione ai dati dell'universo. La connessione è stata eliminata oppure non si dispone dei diritti per utilizzarla. (IES 00509).....	325
14.1.39	Impossibile generare SQL per questa query poiché uno degli oggetti si basa su una tabella derivata (table_name) che contiene un loop nella propria definizione. (IES 00510).....	326
14.1.40	Impossibile generare SQL per questa query poiché uno degli oggetti si basa su una tabella derivata (table_name) sconosciuta. (IES 00511).....	326
14.1.41	Impossibile generare SQL per questa query poiché uno degli oggetti si basa su una tabella derivata (table_name) con una definizione non corretta. (IES 00512).....	326
14.1.42	Impossibile generare l'istruzione di query. Errore di sintassi. Verificare la sintassi dell'istruzione che utilizza la funzione @Variable. (IES 00513).....	326
14.1.43	Impossibile caricare il file dei parametri di generazione del database SQL ({nome_database}, {livello_rete}). (IES 00514).....	327
14.1.44	Tipo enumerato {0} imprevisto. (IES 01001).....	327
14.1.45	Le funzioni @aggregate_aware nidificate non sono supportate. (IES 01002).....	327
14.1.46	Riferimenti circolari: verificare i riferimenti ad altri oggetti del livello aziendale nell'espressione. (IES 01003).....	327
14.1.47	Riferimento @Select non valido. Verificare la definizione della dichiarazione @Select. (IES 01004).....	328
14.1.48	Riferimento @Where non valido. Verificare la definizione della dichiarazione @Where. (IES 01005).....	328
14.1.49	Alcuni parametri di prompt non sono più disponibili nell'universo. (IES 01006).....	328

14.1.50	Riferimento gerarchia errato. (IES 01007).....	328
14.1.51	Impossibile recuperare il catalogo per l'origine "{0}". Verificare la connessione alla base dati. (IES 01008).....	329
14.1.52	Impossibile convalidare il prompt, che potrebbe tuttavia essere corretto. Associare un elenco di valori o almeno un valore predefinito al prompt. (IES 01010).....	329
14.1.53	Non sono supportati più di 100 livelli di tabelle derivate nidificate. (IES 01015).....	329
14.1.54	La definizione dell'elenco di valori {0} non è valida. L'elenco o la colonna corrente sono nascosti. (IES 01025).....	329
14.2	IES 01501 -IES 01513 Errori di esecuzione del grafico.....	330
14.2.1	Impossibile eseguire il rilevamento poiché la base dati contiene cicli. Utilizzare il comando Visualizza loop per visualizzare i cicli. Modificare la cardinalità dei join interessati dai cicli prima di rilevare alias o contesti. (IES 01501).....	330
14.2.2	Impossibile eseguire il rilevamento poiché alcune tabelle presentano almeno due join con cardinalità opposte: {0}. Modificare i join esistenti tra le tabelle. (IES 01502).....	330
14.2.3	Impossibile eseguire il rilevamento poiché non sono state impostate tutte le cardinalità dei join. Impostare tutte le cardinalità dei join. (IES 01504).....	330
14.2.4	I rilevamenti automatici avranno esito negativo fino a quando alcune cardinalità saranno di tipo da molti a molti. (IES 01505).....	331
14.2.5	Impossibile eseguire il rilevamento poiché non è stata trovata alcuna tabella dei dati. Una tabella dei dati è sempre unita ad altre tabelle tramite un join 'molti a uno', con il lato 'molti' del join connesso alla tabella dei dati. Il problema potrebbe risiedere nelle cardinalità attualmente impostate nei join della base dati oppure nel modo in cui è stato creato lo schema del database. (IES 01510).....	331
14.2.6	Impossibile eseguire il rilevamento poiché lo schema contiene dei loop. Utilizzare il comando Rileva alias per rilevare le tabelle alias in grado di risolvere i loop. (IES 01512).....	331
14.3	IES 10001 - IES 10903 Errori di esecuzione della query (solo per Web Intelligence).....	332
14.3.1	Errore di sintassi nella formula '%1%' nella posizione %2%. (IES 10001).....	332
14.3.2	Problema durante l'inizializzazione del dizionario di funzioni. (IES 10002).....	332
14.3.3	L'oggetto '%1%' nella posizione '%2%' non è univoco nel report. (IES 10005).....	332
14.3.4	L'oggetto '%1%' nella posizione '%2%' non esiste nel report. (IES 10006).....	332
14.3.5	Espressione vuota imprevista dopo '='. (IES 10009).....	333
14.3.6	Il numero intero '%1%' alla posizione '%2%' è troppo lungo. (IES 10013).....	333
14.3.7	Il numero '%1%' alla posizione '%2%' ha un formato incompatibile con le impostazioni regionali. (IES 10014).....	333
14.3.8	Mancano le virgolette dopo '%1%' nella posizione '%2%'. (IES 10016).....	333
14.3.9	L'elenco di dimensioni nel contesto di input o output è vuoto. (IES 10032).....	334
14.3.10	Impossibile eliminare la variabile '%1%' poiché ha formule dipendenti o variabili collegate a: '%2%'. (IES 10033).....	334
14.3.11	È stato effettuato un tentativo di creare una variabile o di aggiornare il nome di una variabile utilizzando un nome già esistente. (IES 10034).....	334
14.3.12	Il formato della data o dell'ora '%1%' nella posizione '%2%' non è valido. (IES 10035).....	334
14.3.13	L'espressione o la sottoespressione nella posizione '%2%' non è valida. (IES 10036).....	335
14.3.14	L'espressione o la sottoespressione nella posizione '%2%' nella funzione '%1%' utilizza un tipo di dati non valido. (IES 10037).....	335

14.3.15	Carattere non valido '%1%' nel nome della variabile nella posizione '%2%'. (IES 10038).....	335
14.3.16	La formula per la variabile '%1%' contiene un riferimento a una variabile con lo stesso nome abbreviato. (IES 10040).....	335
14.3.17	Utilizzo errato di più operatori di confronto (<,>,<=>,<=>,<=>) alla posizione '%2%'. (IES 10041).....	336
14.3.18	Esiste un riferimento circolare poiché la formula per la variabile '%1%' fa riferimento a una variabile la cui formula fa riferimento a '%1%'. (IES 10042).....	336
14.3.19	Manca la parentesi aperta dopo la funzione '%1%' nella posizione '%2%'. (IES 10060).....	336
14.3.20	Nella funzione '%1%' mancano argomenti o una parentesi chiusa nella posizione '%2%'. (IES 10061).....	336
14.3.21	Manca ';' prima dell'argomento nella funzione '%1%' nella posizione '%2%'. (IES 10062).....	337
14.3.22	Manca ';' o una parentesi chiusa nella funzione '%1%' nella posizione '%2%'. (IES 10063).....	337
14.3.23	Manca ';' o una parentesi chiusa nell'elenco '%1%' nella posizione '%2%'. (IES 10064).....	337
14.3.24	Manca la parentesi chiusa nella funzione '%1%' nella posizione '%2%'. (IES 10065).....	337
14.3.25	Manca l'operatore aggregato o una parentesi chiusa nella funzione '%1%' nella posizione '%2%'. (IES 10066).....	338
14.3.26	Manca l'operatore o una parentesi chiusa in '%1%' nella posizione '%2%'. (IES 10067).....	338
14.3.27	Manca un elemento dell'elenco in '%1%' nella posizione '%2%'. (IES 10068).....	338
14.3.28	Manca un identificatore oggetto in '%1%' nella posizione '%2%'. (IES 10069).....	338
14.3.29	Operando mancante o non valido nell'espressione '%1%' alla posizione '%2%'. (IES 10070).....	339
14.3.30	Contesto di calcolo non corretto '%1%' nella posizione '%2%'. (IES 10071).....	339
14.3.31	Contesto di reimpostazione non corretto nella posizione '%2%'. (IES 10072).....	339
14.3.32	Clausola Where non valida nella funzione '%1%': manca una dimensione nella posizione '%2%'. (IES 10073).....	339
14.3.33	Oggetto '%1%' incompatibile nella posizione '%2%'. (IES 10076).....	340
14.3.34	L'oggetto '%1%' nella posizione '%2%' non è compatibile. (IES 10077).....	340
14.3.35	Carattere non valido '%1%' nella posizione '%2%'. (IES 10080).....	340
14.3.36	Stringa non valida '%1%' nella posizione '%2%'. (IES 10082).....	340
14.3.37	Impossibile modificare la qualifica della variabile '%1%'. (IES 10083).....	340
14.3.38	Previsto membro oggetto '%1%' nella posizione '%2%'. (IES 10084).....	341
14.3.39	Membro non valido '%1%' nella posizione '%2%'. (IES 10085).....	341
14.3.40	Definizione impostata non valida. (IES 10086).....	341
14.3.41	Impossibile caricare le funzioni personalizzate. (IES 10100).....	341
14.3.42	Il server di database non supporta gli operatori Entrambi e Tranne. (IES 10701).....	342
14.3.43	In un oggetto è definito un filtro incompatibile con gli oggetti risultato. (IES 10702).....	342
14.3.44	Il valore numerico per il filtro della query basato su '{object}' non è valido. (IES 10703).....	342
14.3.45	La data per il prompt '{prompt}' non è valida. (IES 1070) (IES 10704).....	342
14.3.46	Il prompt '{prompt}' contiene un valore numerico non valido. (IES 10705).....	343
14.3.47	La data per il prompt '{prompt}' non è valida. (IES 10706).....	343
14.3.48	Impossibile generare il codice SQL per la query. (IES 10707).....	343

14.3.49	L'oggetto '{ObjName}' nel prompt '{PromptName}' non è più in grado di visualizzare un elenco di valori. Rimuovere il prompt dalla query o contattare l'amministratore per deselezionare l'opzione "Seleziona solo dall'elenco" della scheda delle proprietà dell'oggetto. (IES 10708).....	343
14.3.50	Esiste già una classe con nome: '{NomeClasse}'. (IES 10709).....	344
14.3.51	L'utente non è autorizzato ad aggiornare il documento. (IES 10801).....	344
14.3.52	La query SQL ha {nbHaving} anziché {nbWanted} colonne. (IES 10810).....	344
14.3.53	Il tipo di dati di una colonna nella query non è valido. (IES 10811).....	344
14.3.54	SQL personalizzato non può contenere prompt facoltativi. (IES 10812).....	344
14.3.55	Impossibile utilizzare oggetti incompatibili in query combinate. (IES 10820).....	345
14.3.56	Oggetti mancanti in una sottoquery nel fornitore di dati '{dp_name}'. (IES 10830).....	345
14.3.57	Oggetto filtrato mancante in una classifica nel fornitore di dati '{dp_name}'. (IES 10831).....	345
14.3.58	Oggetto basato su classifica mancante in una classifica nel fornitore di dati '{dp_name}'. (IES 10832).....	345
14.3.59	Impossibile caricare il documento. (IES 10833).....	346
14.3.60	Risoluzione di contesto aggiuntiva non supportata con prompt facoltativi. (IES 10834).....	346
14.3.61	Dati non validi nella colonna "{col_name}". (IES 10840).....	346
14.3.62	Stringa UTF-8 non valida nella colonna "{col_name}". (IES 10841).....	346
14.3.63	Il file richiesto per la creazione o l'aggiornamento della query non si trova sul file system. File non trovato: "{filename}". (IES 10850).....	347
14.3.64	Il file richiesto per l'aggiornamento della query non si trova nel file system. File non trovato: "{filename}" (IES 10851).....	347
14.3.65	Impossibile aggiornare la query in questo file: la struttura del file "{filename}" non corrisponde. (IES 10852).....	347
14.3.66	L'errore deriva dal fornitore di dati personale: {message}. (IES 10853).....	347
14.3.67	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: percorso di file non valido. (IES 10870).....	348
14.3.68	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personale di Excel: impossibile recuperare gli intervalli denominati. (IES 10872) (IES 10871).....	348
14.3.69	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: impossibile aprire la cartella di lavoro. (IES 10872).....	348
14.3.70	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personale di Excel: impossibile recuperare gli intervalli denominati. (IES 10873).....	348
14.3.71	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: impossibile recuperare dati dal file. (IES 10874).....	349
14.3.72	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: impossibile recuperare dati dal file. (IES 10875).....	349
14.3.73	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: impossibile generare l'iteratore nell'insieme di dati. (IES 10876).....	349
14.3.74	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: nessun foglio di lavoro disponibile. (IES 10877).....	349
14.3.75	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: impossibile recuperare l'elenco di fogli di lavoro. (IES 10878).....	350
14.3.76	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: informazioni non valide recuperate dall'intervallo selezionato. (IES 10879).....	350

14.3.77	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: il foglio di lavoro selezionato non è valido. (IES 10880).....	350
14.3.78	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: errore durante il recupero dei dati campione. (IES 10881).....	350
14.3.79	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: errore durante la creazione dell'iteratore di dati. (IES 10882).....	351
14.3.80	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: errore durante il recupero dei dati. (IES 10883).....	351
14.3.81	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: errore interno. (IES 10884).....	351
14.3.82	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: selezione dell'intervallo non valida. (IES 10885).....	351
14.3.83	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: la selezione dell'intervallo non corrisponde al foglio di lavoro. (IES 10886).....	352
14.3.84	Una condizione in un oggetto fa riferimento a un oggetto proveniente da un'altra query con un tipo diverso. (IES 10887).....	352
14.3.85	Una condizione in un oggetto fa riferimento a un oggetto in un'altra query che non esiste. (IES 10888).....	352
14.3.86	Esiste una dipendenza circolare nella query. (IES 10889).....	352
14.3.87	Errore database: {error_db}. (IES 10901).....	353
14.3.88	La query ha superato il limite di tempo fissato: {error_db}. (IES 10902).....	353
14.3.89	Tipo di campo del database non valido: {db_fieldname}. (IES 10903).....	353
<b>Capitolo 15</b>	<b>Messaggi di errore relativi all'installazione (INS).....</b>	<b>355</b>
15.1	INS 00000-00002.....	355
15.1.1	Utilizzare un account utente con privilegi amministrativi. (INS00001).....	355
15.1.2	Installare Microsoft .NET Framework 2.0 o versione successiva. (INS00002).....	355
15.2	INS 00286-00293.....	356
15.2.1	Impossibile installare il prodotto su un computer in cui sono installati i servizi della piattaforma BI. INS000286 (INS00286).....	356
15.2.2	Utilizzare un account utente con privilegi amministrativi. INS00287.....	356
15.2.3	Impossibile installare questo prodotto come utente principale. INS00288.....	356
15.2.4	Per completare un'installazione precedente, è necessario riavviare il computer. Riavviare Windows ed eseguire nuovamente il programma di installazione. INS00289.....	357
15.2.5	Disinstallare SAP Crystal Reports Server prima di installare #product.boe64_name# sullo stesso computer. INS00290.....	357
15.2.6	#product.boe64_name# è già installato nel computer. INS00291.....	357
15.2.7	Questo prodotto deve essere installato su un sistema operativo (OS) a 64 bit. Verificare che il sistema operativo soddisfi questo requisito. INS00292.....	358
15.2.8	Impossibile eseguire il ping su localhost, 127.0.0.1 o sul nome host del computer. INS00293.....	358
15.2.9	/tmp contiene una quantità insufficiente di spazio disponibile. INS000295 (INS00295).....	358
15.2.10	UID e GID non devono essere maggiori di 65536. INS000296 (INS00296).....	359
15.2.11	Installare Microsoft .NET Framework 3.5 o versione successiva. (INS00297).....	359

15.2.12	Installare Microsoft .NET Framework 3.0 o versione successiva. (INS00298).....	359
15.2.13	Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime non rilevato. Installarlo. (INS00299).....	360
15.2.14	Installare Microsoft Office 2003 o versione successiva. (INS00300).....	360
15.3	INS 00301-00340.....	360
15.3.1	Questo aggiornamento punta a #productname# #product_version# #product_patch#, che non è stato rilevato. (INS00301).....	360
15.3.2	La versione di #productname# #product_version# è successiva rispetto all'aggiornamento, pertanto l'aggiornamento non è applicabile. Si consiglia di non continuare. (INS00302).....	360
15.3.3	Questo aggiornamento punta a #productname# #product_version#, che non è stato rilevato. (INS00303).....	361
15.3.4	Aggiornamento di Microsoft Office 2003 (KB907417) (INS00304).....	361
15.3.5	Installare Microsoft Visual Studio 2010 prima di installare questo prodotto. (INS00305).....	361
15.3.6	Impossibile continuare l'installazione. Il programma di installazione non può scrivere nel file di informazioni di sistema ODBC definito nell'ambiente: [OdbcIniPath]. Per connettersi al database in bundle, il programma di installazione deve poter scrivere le voci DSN nel file. (INS00340).....	361

## Capitolo 16

	<b>Messaggi di errore relativi a Lifecycle Management Console .....</b>	<b>363</b>
16.1	Messaggi di errore relativi a Lifecycle Management .....	363
16.1.1	Il CMS LCM è nullo o non connesso. (LMC 00001).....	363
16.1.2	Il CMS è nullo o non connesso. Il CMS può essere l'origine o la destinazione. (LMC 00002).....	364
16.1.3	Il nome utente è nullo o vuoto. (LMC 00003).....	364
16.1.4	La password è nulla o vuota. (LMC 00004).....	364
16.1.5	Nessuna risorsa da esportare. (LMC 00005).....	364
16.1.6	Il CMS di origine è nullo o non connesso. (LMC 00006).....	364
16.1.7	Il CMS di destinazione è nullo o non connesso. (LMC 00007).....	365
16.1.8	Destinazione e origine non possono essere uguali. (LMC 00008).....	365
16.1.9	Accesso a BusinessObjects LifeCycle Manager non riuscito. (LMS 00001).....	365
16.1.10	Disconnessione da Lifecycle Management Console per la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence non riuscita. (LMS 00002).....	365
16.1.11	Il processo contiene un ID principale inferiore a zero. Il processo non è valido. (LMS 00003).....	366
16.1.12	Creazione processo non riuscita. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 00004).....	366
16.1.13	Impossibile salvare il processo. (LMS 00005).....	366
16.1.14	Impossibile creare un processo da un processo esistente. (LMS 00006).....	366
16.1.15	Accesso al CMS (origine/destinazione) non riuscito. (LMS 00007).....	366
16.1.16	Disconnessione dal CMS (origine/destinazione) non riuscita. (LMS 00008).....	367
16.1.17	Promozione del processo non riuscita. (LMS 00009).....	367
16.1.18	Verificare l'analisi dello stack per stabilire perché il processo non è stato eseguito. (LMS 00010).....	367
16.1.19	Pianificazione del processo non riuscita. (LMS 00011).....	367
16.1.20	Impossibile recuperare il processo. Selezionare un processo LCM valido. (LMS 00012).....	368
16.1.21	Impossibile recuperare il processo in base al nome. (LMS 00013).....	368



16.1.22	Impossibile recuperare la cronologia del processo. (LMS 00014).....	368
16.1.23	Impossibile recuperare risorse univoche dall'insieme di dipendenze specificato. (LMS 00015).....	368
16.1.24	Impossibile recuperare l'infoobject con cuid = {0}. (LMS 00016).....	368
16.1.25	Query {0} non riuscita. (VDS 00013) (LMS 00017).....	369
16.1.26	Impossibile eliminare l'elenco di risorse dal processo. (LMS 00018).....	369
16.1.27	Errore durante l'impostazione di eventi abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 00019).....	369
16.1.28	Errore durante il recupero di eventi di controllo supportati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 00020).....	369
16.1.29	Errore durante il recupero di eventi di controllo abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 00021).....	370
16.1.30	Si è verificata un'eccezione generale nell'applicazione LCM. Fare riferimento all'analisi dello stack per ulteriori informazioni. (LMS 00022).....	370
16.1.31	Impossibile accedere al CMS di origine perché all'utente è stato negato l'accesso da parte dell'amministratore. (LMS 00023).....	370
16.1.32	Impossibile accedere al CMS di destinazione perché all'utente è stato negato l'accesso da parte dell'amministratore. (LMS 00024).....	370
16.1.33	La posizione del file LCMBIAR per l'importazione delle risorse è mancante o non valida. (LMS 00025).....	371
16.1.34	La posizione in cui esportare le risorse nel file LCMBIAR è mancante o non valida. (LMS 00026).....	371
16.1.35	Il processo selezionato è nullo o non valido. Selezionare un processo LCM valido. (LMS 00027).....	371
16.1.36	Impossibile aggiungere la risorsa allo strumento di gestione delle versioni. (LMS 00101).....	371
16.1.37	Impossibile estrarre la risorsa. (LMS 00103).....	372
16.1.38	Impossibile recuperare la cronologia delle revisioni. (LMS 00104).....	372
16.1.39	Impossibile recuperare la revisione dalla gestione delle versioni. (LMS 00105).....	372
16.1.40	Impossibile recuperare l'ultima revisione. (LMS 00106).....	372
16.1.41	Impossibile recuperare la revisione dello spazio di lavoro. (LMS 00107).....	372
16.1.42	Impossibile recuperare il sistema di gestione delle versioni. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 00108).....	373
16.1.43	Impossibile ottenere la versione del repository. (LMS 00109).....	373
16.1.44	Errore durante la cancellazione di eventi di controllo abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 0022).....	373
16.2	Messaggi di errore relativi alla differenza visiva.....	373
16.2.1	Accesso al server di differenza visiva di SAP BusinessObjects non riuscito. (VDS 00001).....	374
16.2.2	Disconnessione da Differenza visiva di BusinessObjects non riuscita. (VDS 00002).....	374
16.2.3	Errore durante il recupero dell'elenco di CMS. (VDS 00003).....	374
16.2.4	Accesso a CMS (origine o destinazione) non riuscito. (VDS 00004).....	374
16.2.5	Disconnessione da CMS (origine o destinazione) non riuscita. (VDS 00005).....	375
16.2.6	Errore nella pianificazione del processo (VDS 00006).....	375
16.2.7	Si è verificata un'eccezione generale nel server di differenza visiva. Fare riferimento all'analisi dello stack per ulteriori informazioni. (VDS 00007).....	375

16.2.8	Azione di confronto non riuscita. (VDS 00008).....	375
16.2.9	Impossibile inizializzare il file " {0} ". (VDS 00009).....	376
16.2.10	Impossibile impostare l'elenco di oggetti nel file " {0} ". (VDS 00010).....	376
16.2.11	Impossibile creare un infoobject con ID prog = {0}. (VDS 00012).....	376
16.2.12	Impossibile recuperare l'InfoObject con cuid = {0}. (VDS 00013).....	376
16.2.13	Impossibile creare un infoobject con si_id = {0}. (VDS 00014).....	376
16.2.14	Impossibile impostare la proprietà {0} con il valore {1}. (VDS 00015).....	377
16.2.15	Impossibile recuperare il valore della proprietà {0}. (VDS 00016).....	377
16.2.16	Errore nel recupero del gestore del controllo. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00017).....	377
16.2.17	Errore durante l'aggiunta di eventi di controllo. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00018).....	377
16.2.18	Errore durante l'aggiunta di dettagli degli eventi di controllo. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00019).....	378
16.2.19	Errore nel commit dell'evento di controllo. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00020).....	378
16.2.20	Errore durante l'impostazione di eventi abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00021).....	378
16.2.21	Errore durante il recupero di eventi di controllo supportati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00022).....	378
16.2.22	Errore durante il recupero di eventi di controllo abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00023).....	379
16.2.23	Errore durante la convalida del tipo di evento di controllo. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00024).....	379
16.2.24	Errore nel recupero degli oggetti evento. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00025).....	379
16.2.25	Errore durante la cancellazione di eventi di controllo abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00026).....	379
16.2.26	Errore durante la generazione del token di accesso. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00027).....	380
16.2.27	Impossibile accedere al CMS di origine poiché l'amministratore ha negato l'accesso all'utente. (VDS 00028).....	380
16.2.28	Impossibile accedere al CMS di destinazione poiché l'amministratore ha negato l'accesso all'utente. (VDS 00029).....	380
16.2.29	Il CMS di VisualDiff è null o non collegato. (VDC 00001).....	380
16.2.30	Il nome utente è nullo o vuoto. (VDC 00002).....	381
16.2.31	La password è null o vuota. (VDC 00003).....	381
16.2.32	L'autenticazione è null o vuota. (VDC 00004).....	381
16.2.33	Nome cartella già esistente. (VDC 00005).....	381
16.2.34	Il CMS è nullo o non connesso. Il CMS potrebbe essere di origine o di destinazione. (VDC 00007).....	381
16.2.35	Il CMS di origine è null o non collegato. (VDC 00008).....	382
16.2.36	Il CMS di destinazione è null o non collegato. (VDC 00009).....	382
16.2.37	Errore durante l'analisi della data in base al formato specificato. (VDC 00010).....	382

<b>Capitolo 17</b>	<b>Messaggi di errore Elenco di valori.....</b>	<b>383</b>
17.1	Messaggi di errore Elenco di valori (LOV).....	383
17.1.1	Troppi valori selezionati. (LOV0001).....	383
17.1.2	Non si è autorizzati ad accedere all'universo. (LOV0002).....	383
17.2	Messaggi di errore relativi all'elenco di valori (VAR).....	384
17.2.1	Errore di sintassi (VAR0001).....	384
 <b>Capitolo 18</b>	 <b>Errori di Live Office (LO).....</b>	 <b>385</b>
18.1	LO 01000 - LO 01999.....	385
18.1.1	Applicazione non pronta. Riprovare in un secondo momento. (LO 01001).....	385
18.1.2	Si è verificato un errore durante l'aggiornamento. (LO 01003).....	385
18.1.3	Impossibile aggiornare il documento. (LO 01004).....	386
18.1.4	Per evitare la perdita di dati, in Microsoft Excel non è possibile spostare al di fuori del foglio di lavoro le celle con contenuto. (LO 01005).....	386
18.2	LO 02000 - LO 02999.....	386
18.2.1	Creazione sessione non riuscita. Controllare la connessione al servizio Web. (LO 02001).....	387
18.2.2	Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02002).....	387
18.2.3	Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02003).....	387
18.2.4	Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02004).....	387
18.2.5	Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02005).....	388
18.2.6	Si è verificato un errore durante l'apertura del file. (LO 02006).....	388
18.2.7	Si è verificato un errore durante il salvataggio del file. (LO 02007).....	388
18.2.8	Si è verificato un errore durante la ricerca delle proprietà di Crystal Report. (LO 02008).....	389
18.2.9	Server non disponibile. Controllare la connessione di rete e lo stato del server. (LO 02009).....	389
18.2.10	Si è verificato un errore durante l'apertura del report. Il report non esiste, non si dispone di diritti sufficienti per aprire il report oppure non è possibile stabilire una connessione al servizio Web BusinessObjects. (LO 02010).....	389
18.2.11	Si è verificato un errore durante il salvataggio del report. Il report non esiste oppure non è possibile stabilire una connessione al servizio Web BusinessObjects. (LO 02011).....	390
18.2.12	Errore durante l'aggiornamento del report. (LO 02012).....	390
18.2.13	Errore durante l'inserimento dei dati del gruppo di righe. (LO 02013).....	391
18.2.14	Errore durante l'inserimento della parte report. (LO 02014).....	391
18.2.15	Errore durante l'inserimento del segmento di pagina. (LO 02015).....	391
18.2.16	Errore durante l'inserimento della tabella a campi incrociati. (LO 02016).....	392
18.2.17	Si è verificato un errore nel documento Microsoft Office. (LO 02017).....	392
18.2.18	Si è verificato un errore in una query della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 02018).....	392
18.2.19	Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02019).....	393
18.2.20	Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02020).....	393
18.2.21	Origine dati non trovata. (LO 02021).....	393

18.2.22	Origine dati non trovata. (LO 02022).....	393
18.2.23	Origine dati non trovata. (LO 02023).....	394
18.2.24	Istanza più recente del report non trovata. (LO 02024).....	394
18.2.25	Errore durante l'inizializzazione del visualizzatore parte report. (LO 02025).....	394
18.2.26	Errore durante la selezione di un oggetto nel visualizzatore parte report. (LO 02026).....	395
18.2.27	Selezionare una parte del report. (LO 02027).....	395
18.2.28	Errore durante l'inizializzazione di Repository Explorer. (LO 02028).....	395
18.2.29	Si è verificato un errore dal controllo del visualizzatore. (LO 02029).....	395
18.2.30	Si è verificato un errore dal controllo del parametro. (LO 02030).....	396
18.2.31	Errore nella finestra di dialogo del prompt. (LO 02031).....	396
18.2.32	Si è verificato un errore dal pannello di specificazione della query. (LO 02032).....	396
18.2.33	Si è verificato un errore durante la ricerca di valori del campo. (LO 02035).....	397
18.2.34	Impossibile visualizzare la finestra di dialogo Proprietà dell'oggetto Live Office perché nel documento corrente non esistono oggetti. (LO 02038).....	397
18.2.35	Specifica query documento Web Intelligence non valida. (LO 02039).....	397
18.2.36	Errore durante l'accesso. (LO 02040).....	398
18.2.37	Live Office non è installato correttamente. Definizione {0} mancante nel file AssemblyInfo.xml. (LO 02041).....	398
18.2.38	Live Office non è installato correttamente. Si è verificato un errore durante la riproduzione del generatore predefinito di {0}. (LO 02042).....	398
18.2.39	Live Office non è installato correttamente. Si è verificato un errore durante il caricamento della classe {0}. (LO 02043).....	399
18.2.40	Si è verificato un errore durante l'inizializzazione della procedura guidata di inserimento. Controllare la connessione al servizio Web. (LO 02044).....	399
18.2.41	Impossibile aggiornare il parametro. (LO 02045).....	399
18.2.42	Il parametro immesso non corrisponde al tipo di parametro previsto. (LO 02046).....	399
18.2.43	Impossibile trovare un'istanza corrispondente al tipo di report dell'oggetto Live Office. (LO 02047).....	400
18.3	LO 26000 - LO 26999.....	400
18.3.1	Si è verificato un errore con Live Office. (LO 26000).....	400
18.3.2	Non si dispone di una licenza valida per utilizzare BusinessObjects Live Office. Contattare l'amministratore di sistema della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26003).....	400
18.3.3	È possibile che si sia connessi alla versione errata dei servizi Web SAP BusinessObjects o che la distribuzione dei servizi Web sia danneggiata. (LO 26002).....	401
18.3.4	Si è verificato un errore con il servizio Web SAP BusinessObjects Live Office. (LO 26004).....	401
18.3.5	Impossibile analizzare XML. (LO 26005).....	401
18.3.6	La versione XML client è più recente della versione XML server. (LO 26006).....	401
18.3.7	Connessione alla piattaforma BusinessObjects Business Intelligence interrotta. Provare nuovamente ad accedere. (LO 26007).....	402
18.3.8	L'opzione di aggiornamento corrente richiede dati salvati che non esistono. (LO 26008).....	402
18.3.9	Memoria esaurita nel server Web. Contattare l'amministratore di sistema. (LO 26009).....	402

18.3.10	Si è verificato un problema con il servizio di ricerca. L'operazione di ricerca è danneggiata. (LO 26010).....	402
18.3.11	Live Office ha riscontrato un problema e non può completare l'azione richiesta. (LO 26300).....	403
18.3.12	L'opzione di aggiornamento corrente richiede un'istanza di report non esistente. (LO 26301).....	403
18.3.13	La connessione al report "{0}-{1}" non esiste. (LO 26302).....	403
18.3.14	Impossibile connettersi al servizio Web di Web Intelligence Report Engine. (LO 26303).....	403
18.3.15	Impossibile connettersi al servizio Web di Web Intelligence Report Engine. (LO 26304).....	404
18.3.16	Impossibile caricare la visualizzazione resa permanente. (LO 26307).....	404
18.3.17	Il tipo della parte del report è stato modificato da {0} a {1}. (LO 26310).....	404
18.3.18	Impossibile ottenere i dati della query. (LO 26312).....	404
18.3.19	Impossibile ottenere i dati di output della parte del report Web Intelligence oppure i dati non sono validi. (LO 26313).....	405
18.3.20	Non si dispone di diritti sufficienti per aggiornare i dati dal report specificato. (LO 26314).....	405
18.3.21	Impossibile ottenere le informazioni sul documento. (LO 26315).....	405
18.3.22	Impossibile ottenere l'oggetto Live Office. Immagine in linea non supportata. (LO 26318).....	405
18.3.23	Non si dispone di diritti sufficienti per recuperare i dati dal report specificato. (LO 26604).....	406
18.3.24	La vista Live Office è danneggiata. (LO 26605).....	406
18.3.25	Errore di aggiornamento. Le opzioni di aggiornamento della visualizzazione non esistono. (LO 26606).....	406
18.3.26	Impossibile accedere a Crystal Reports Server. Verificare la connessione a Crystal Reports Server. (LO 26607).....	406
18.3.27	Impossibile trovare l'oggetto piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26608).....	407
18.3.28	La connessione report non esiste. (LO 26610).....	407
18.3.29	Impossibile analizzare il valore del parametro "{0}" in "{1}" nelle impostazioni internazionali "{2}". (LO 26611).....	407
18.3.30	Impossibile ottenere il report Crystal. (LO 26612).....	407
18.3.31	La versione del client Live Office non corrisponde alla versione del servizio Web SAP BusinessObjects. (LO 26613).....	408
18.3.32	Impossibile accedere a Crystal Reports Server. Verificare la connessione a Crystal Reports Server. (LO 26614).....	408
18.3.33	Impossibile eseguire il rendering della visualizzazione. Impossibile trovare il CUID report, {0}. (LO 26615).....	408
18.3.34	Cella esistente. (LO 26616).....	408
18.3.35	Il valore immesso non corrisponde al tipo di filtro previsto. (LO 26617).....	409
18.3.36	Impossibile aprire il report. (LO 26619).....	409
18.3.37	Impossibile caricare la visualizzazione resa permanente. (LO 26620).....	409
18.3.38	Questo tipo di oggetto report non è supportato. (LO 26621).....	409
18.3.39	Impossibile aggiornare la parte del report specificata. Assicurarsi che il contesto dati specificato esista: {0}. (LO 26626).....	410
18.3.40	Parti mancanti: (LO 26627).....	410
18.3.41	La versione corrente non supporta la funzionalità KeyDate SAP. (LO 26630).....	410
18.3.42	Formato Java di Crystal Reports non supportato. (LO 26631).....	410

<b>Capitolo 19</b>	<b>Messaggi di errore relativi a Metadata Bridges and Universe Builder (MDB).....</b>	<b>411</b>
19.1	Impossibile analizzare questo universo. \nPotrebbe essere necessario riesaminare la progettazione degli universi. (MDB 00001).....	411
<b>Capitolo 20</b>	<b>Messaggi di errore relativi a SAP BusinessObjects Mobile (MOB).....</b>	<b>413</b>
20.1	Messaggi di errore relativi a Mobile Server.....	413
20.1.1	Credenziali non valide: {0}. Assicurarsi che le informazioni sull'accesso siano corrette. (MOB 00001).....	413
20.1.2	Accesso non riuscito mediante l'autenticazione {0}. Assicurarsi che le informazioni sull'accesso siano corrette. (MOB 00002).....	414
20.1.3	Impossibile aprire il documento {0}. (MOB 00005).....	414
20.1.4	Il documento non esiste sul server. (MOB 00006).....	414
20.1.5	Si è verificato un errore interno durante la creazione del comando. Contattare l'amministratore. (MOB 00009).....	414
20.1.6	Impossibile creare una sessione dalle informazioni ricevute dal client. (MOB 00010).....	415
20.1.7	Prompt non trovati per il documento. (MOB 00011).....	415
20.1.8	Si è verificato un errore interno durante il recupero delle informazioni da Central Management Server. (MOB 00012).....	415
20.1.9	Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00014).....	415
20.1.10	Si è verificato un errore interno durante l'apertura del documento. Impossibile trovare la classe {0} sul server. (MOB 00015).....	416
20.1.11	Si è verificato un errore interno. Impossibile trovare il servizio - {0}. (MOB 00018).....	416
20.1.12	Si è verificato un errore interno. Impossibile trovare il servizio {0}. (MOB 10001).....	416
20.1.13	Si è verificato un errore interno durante la creazione del servizio {0}. (MOB 00019).....	416
20.1.14	Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00020).....	417
20.1.15	Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00021).....	417
20.1.16	Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00022).....	417
20.1.17	Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00023).....	417
20.1.18	L'utente non è autorizzato a sottoscrivere gli avvisi del documento. (MOB 00024).....	418
20.1.19	L'utente non è autorizzato a salvare i documenti nella memoria locale di un dispositivo. È possibile sottoscrivere l'avviso senza selezionare l'opzione 'Salva copia locale'. (MOB 00026).....	418
20.1.20	L'utente non è autorizzato a salvare i documenti nella memoria locale di un dispositivo. (MOB 00027).....	418
20.1.21	Si è verificato un errore interno del server durante l'esecuzione di una ricerca. (MOB 00028).....	418
20.1.22	Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00029).....	419
20.1.23	Sessione scaduta. Provare ad accedere nuovamente. (MOB 00030).....	419

20.1.24	Sessione scaduta. Provare ad accedere nuovamente. (MOB 00031).....	419
20.1.25	Push del messaggio non riuscito durante la conferma della ricezione dei dati della sessione. (MOB 00050).....	419
20.1.26	Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00060).....	420
20.1.27	Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00080).....	420
20.1.28	Si è verificato un errore interno del server durante la creazione di un'istanza per la classe {0}. (MOB 00110).....	420
20.1.29	Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00130).....	420
20.1.30	Si è verificato un errore interno. Il file {0} non è stato trovato oppure è danneggiato sul server. (MOB 00300).....	421
20.1.31	Sessione scaduta. Accedere di nuovo per aprire il documento. (MOB 02003).....	421
20.1.32	L'esecuzione del prompt non è riuscita a causa di un intervallo di parametri non valido. (MOB 02017).....	421
20.1.33	Impossibile eseguire l'azione richiesta a causa di un carattere non valido nell'URL {0}. (MOB 02090).....	421
20.1.34	Valore prompt non valido. Immettere la data in un formato corretto. (MOB 02100).....	422
20.1.35	Impossibile eseguire l'azione richiesta a causa della sintassi non valida di un tag <href>. (MOB 02120).....	422
20.1.36	Non è possibile risolvere il nome o l'indirizzo IP del server Mobile. (MOB 20007).....	422
20.1.37	Impossibile salvare le impostazioni nel file {0}. (MOB 20010).....	422
20.2	Messaggi di errore relativi ai client Mobile.....	423
20.2.1	Impossibile trovare la cartella richiesta. (MOB 10004).....	423
20.2.2	Impossibile eseguire l'azione richiesta. (MOB 10005).....	423
20.2.3	Impossibile aprire il documento locale. (MOB 10006).....	423
20.2.4	L'operazione in corso è stata annullata improvvisamente. (MOB 10007).....	423
20.2.5	Credenziali di accesso non valide. Provare ad accedere con le credenziali corrette. (MOB 10008).....	424
20.2.6	Si è verificato un errore durante l'accesso. (MOB 10009).....	424
20.2.7	Impossibile trovare il report. (MOB 10010).....	424
20.2.8	Impossibile rinnovare la connessione ai dati. (MOB 10011).....	424
20.2.9	Impossibile trovare un account di posta elettronica sul dispositivo. (MOB 10012).....	424
20.2.10	La piattaforma del dispositivo non supporta l'azione richiesta. (MOB 10013).....	425
20.2.11	Impossibile avviare la chiamata telefonica. (MOB 10030).....	425
20.2.12	Impossibile aggiornare il report a causa di un errore interno. (MOB 10031).....	425
20.2.13	Impossibile uscire dall'applicazione a causa di un errore interno. (MOB 10032).....	425
20.2.14	Impossibile cercare il documento {0} nella cartella. (MOB 10033).....	426
20.2.15	Impossibile cercare una cartella nella cartella richiesta. (MOB 10034).....	426
20.2.16	Impossibile eseguire l'azione richiesta. (MOB 10035).....	426
20.2.17	L'utente non è autorizzato a inviare documenti come messaggi di posta elettronica. (MOB 10037).....	426



20.2.18	Si è verificato un errore interno. Impossibile inviare le notifiche. (MOB 10039).....	427
20.2.19	L'utente non è autorizzato ad accedere all'applicazione SAP BusinessObjects Mobile. (MOB 10040).....	427
20.2.20	Il client non supporta lo schermo: {0} (MOB 10042).....	427
20.2.21	La direzione di navigazione richiesta non è supportata. (MOB 10043).....	427
20.2.22	Impossibile recuperare le informazioni sull'istanza del documento. (MOB 10044).....	428
20.2.23	Si è verificato un errore interno durante il richiamo remoto della classe {0}. (MOB 10045).....	428
20.2.24	Si è verificato un errore interno durante l'apertura del report. (MOB 10046).....	428
20.2.25	Si è verificato un errore durante l'apertura del report. (MOB 10047).....	428
20.2.26	Impossibile aprire la cartella. (MOB 10048).....	429
20.2.27	L'URL azione incorporato nei documenti non è nel formato previsto. (MOB 10050).....	429
20.2.28	Impossibile eseguire l'azione richiesta. (MOB 10071).....	429
20.2.29	Operazione non autorizzata. (MOB 10081).....	429
20.2.30	Si è verificato un errore interno durante la lettura i dati dal server. (MOB 10090).....	429
20.2.31	Impossibile recuperare la memoria locale a causa di un errore di rete. (MOB 10100).....	430
20.2.32	Impossibile trovare la pagina richiesta del report sul server. (MOB 10110).....	430
20.2.33	Si è verificato un errore interno. Impossibile avviare l'applicazione. (MOB 10120).....	430
20.2.34	Si è verificato un errore durante la gestione dei controlli UI sullo schermo. (MOB 10130).....	430
20.2.35	Credenziali non valide. (MOB 10140).....	431
20.2.36	Si è verificato un errore interno. (MOB 10150).....	431
20.2.37	Si è verificato un errore durante la sincronizzazione dei dati. (MOB 10160).....	431
20.2.38	Accesso non riuscito. Provare di nuovo. (MOB 10170).....	431
20.2.39	Impossibile eliminare il documento poiché è in corso il processo di sincronizzazione. (MOB 10180).....	431
20.2.40	Si è verificato un errore interno durante l'apertura del report. (MOB 10190).....	432
20.2.41	Impossibile inviare l'SMS a causa di un errore interno. (MOB 10200).....	432
20.2.42	L'azione richiesta non è supportata. (MOB 10210).....	432
20.2.43	Impossibile avviare l'applicazione. (MOB 10220).....	432
20.2.44	Accesso non riuscito. Non è possibile connettersi al server Mobile. (MOB 10230).....	433
20.2.45	Impossibile recuperare informazioni dal server quando si è in modalità non in linea. (MOB 10300).....	433
20.2.46	Impossibile connettersi al server Mobile. (MOB 10400).....	433
20.2.47	Si è verificato un errore durante la gestione dei controlli UI sullo schermo. (MOB 10500).....	433
20.2.48	Input non selezionato. La richiesta è stata annullata. (MOB 10600).....	434
20.2.49	Si è verificato un errore interno durante l'esecuzione dell'azione richiesta. (MOB 10700).....	434
20.2.50	Sessione scaduta. Provare ad accedere nuovamente. (MOB 10800).....	434
20.2.51	L'operazione richiesta non è supportata. (MOB 10900).....	434
20.2.52	Impossibile caricare l'immagine. Verificare che l'immagine sia disponibile. (MOB 10002).....	434
20.2.53	Impossibile riavviare il server. (MOB 20012).....	435
20.2.54	File delle proprietà {0} non trovato. (MOB 20011).....	435

<b>Capitolo 21</b>	<b>Messaggi di errore multi-tenancy</b>	<b>437</b>
21.1	MTM 00001 - MTM 00024 Errori del file di configurazione delle proprietà	437
21.1.1	(MTM 00001) Invalid application configuration file. Error: {0}	437
21.1.2	(MTM 00002) Reserved	437
21.1.3	(MTM 10003) An unexpected error has occurred	438
21.1.4	(MTM 00004) Reserved	438
21.1.5	(MTM 00005) No matching objects under root folder "{1}" in "{2}", specified by configuration option "{3}", are found using query "{0}"	438
21.1.6	(MTM 00006) Failed to fetch object(s) with query {0}	438
21.1.7	(MTM 00007) Failed to fetch template object(s) from "{1}", specified by configuration option "{2}", under root folder "{0}"	439
21.1.8	(MTM 00008) Failed to map template object(s) to tenant object(s)	439
21.1.9	(MTM 00009) Failed to perform backup of the previously imported tenant objects	439
21.1.10	(MTM 00010) Failed to restore the backup tenant objects	439
21.1.11	(MTM 00011) Failed to refresh tenant object(s) or update shared object(s)	440
21.1.12	(MTM 00012) Failed to load document refresh plugin for kind {0}	440
21.1.13	(MTM 00013) Reserved	440
21.1.14	(MTM 00014) Failed to prepare tenant for importing	440
21.1.15	(MTM 00015) Failed to create tenant system object for tenant {0}	441
21.1.16	(MTM 00016) Failed to fetch tenant system object for tenant {0}	441
21.1.17	(MTM 00017) Failed to fetch Tenant-Object relationship object	441
21.1.18	(MTM 00018) The templateToken property defined in the definition file contains invalid value (probably too short)	441
21.1.19	(MTM 00019) The shared object {0} should not use the unshared template object {1}	442
21.1.20	(MTM 00020) The shared universe folder {0} is invalid	442
21.1.21	(MTM 00021) Failed to fetch the Multitenancy Management Tool application object with query {0}	442
21.1.22	(MTM 00022) Failed to commit changes to the Multitenancy Management Tool application object	442
21.1.23	(MTM 00023) Failed to setup the object manager database for the temporary storage of objects	443
21.1.24	(MTM 00024) Failed to create file path {0}	443
21.2	MTM 00101 - MTM 00104	443
21.2.1	(MTM 00101) Error occurred when parsing configuration file and command line parameters. Invalid parameter detected: "{0}"	443
21.2.2	(MTM 00102) Error occurred when reading configuration file: "{0}"	444
21.2.3	(MTM 00103) Template token cannot be found	444
21.2.4	(MTM 00104) Tenant name cannot be found	444
21.3	MTM 01001 - MTM 01009 Errori di configurazione del database	444
21.3.1	(MTM 01001) Missing template database configuration {0} or tenant database configuration {1}	445

21.3.2	(MTM 01002) Invalid template database configuration, error parsing {0}.....	445
21.3.3	(MTM 01003) Invalid tenant database configuration, error parsing {0}.....	445
21.3.4	(MTM 01004) Invalid database server type {0}.....	445
21.3.5	(MTM 01005) Reserved .....	446
21.3.6	(MTM 01006) Table prefixes mismatch for {0} and {1}, either one of them does not exist, or number of prefixes do not match.....	446
21.3.7	(MTM 01007) Database configuration is invalid, please see previous item(s) for details.....	446
21.3.8	(MTM 01008) An unexpected exception occurred while refreshing a CR document.....	446
21.3.9	(MTM 01009) The template connection {0} specified by option {1} does not correspond to an imported tenant connection.....	447
21.4	MTM 02000 - MTM 02002 Gruppi di utenti e autorizzazioni.....	447
21.4.1	(MTM 02000) The user '<username>' does not have sufficient permissions for tenant '<tenantname>'.....	447
21.4.2	(MTM 02001) Database configuration is invalid, refer to previous error logs for more details.....	448
21.4.3	(MTM 02002) Principals are only allowed to join user groups belonging to the same tenant. Related principals are not in the same tenant: {type1} '{name1}'(id={id1}, tenant={tenant 1 name(tenant 1 id)}) and {type2} '{name2}'(id={id2}, tenant={tenant 2 name(tenant 2 id)}).....	448
21.5	Messaggi di avviso dello strumento MTM.....	448
21.5.1	(MTM Tool 1) Retrieving objects of type Category, template path templateCategoryFolder is not specified.....	449
21.5.2	(MTM Tool 2) No matching shared objects for kind CCIS.DataConnection or CommonConnection.....	449
21.5.3	(MTM Tool 3) There are errors/warnings encountered during validation of the plugin specific configuration for plugins CrystalReport. ....	449
<b>Capitolo 22</b>	<b>Messaggi di errore relativi a Query come servizio Web (QWS).....</b>	<b>451</b>
22.1	Impossibile trovare il file della guida:\n{0} (QWS 00001).....	451
22.2	Il nome del server e il nome del certificato non corrispondono (QWS 00002).....	451
22.3	L'ente di rilascio del Certificato HTTPS non è attendibile (QWS 00003).....	451
22.4	L'URL del servizio Web fornito non è stato aggiornato. Contattare l'amministratore o consultare la documentazione di Query come servizio Web. (QWS 00004).....	452
22.5	Specifica della query del contenuto XML non valida (QWS 00005).....	452
22.6	Tipo di dati non riconosciuto nell'oggetto del risultato: {0} (QWS 00006).....	452
22.7	È necessario essere collegati al server (QWS 00007).....	452
22.8	Il proxy al servizio Web del motore dei report non è disponibile. I tentativi di chiamata al servizio Web non hanno avuto successo. (QWS 00008).....	453
22.9	Problema durante la selezione del prompt (QWS 00009).....	453
22.10	Problema durante la selezione del contesto (QWS 00010).....	453
22.11	Impossibile caricare l'elenco di origini dati (QWS 00011).....	453
22.12	Non si è autorizzati a progettare o modificare una query.\r\nContattare l'amministratore. (QWS 02718).....	454

<b>Capitolo 23</b>	<b>Messaggi di errore di Explorer (PS)</b>	<b>455</b>
23.1	PS 10001 - PS 15010	455
23.1.1	Impossibile eseguire l'accesso. (PS 10001)	455
23.1.2	Impossibile accedere al sistema a causa di un token non valido. (PS 10002)	456
23.1.3	Impossibile accedere al sistema a causa della mancanza delle credenziali di accesso. (PS 10003)	456
23.1.4	L'applicazione Web Explorer non è stata in grado di recuperare un servizio Explorer dalla richiesta del client Web ricevuta. (PS 10004)	456
23.1.5	Questo profilo utente non consente di eseguire la richiesta. (PS 10005)	456
23.1.6	Explorer non è riuscito a recuperare un servizio. (PS 10006)	457
23.1.7	Explorer non è riuscito a inizializzare il localizzatore del servizio. (PS 10007)	457
23.1.8	Explorer non è riuscito a recuperare la propria configurazione. (PS 10008)	457
23.1.9	Si è verificato un errore durante l'accesso. (PS 15002)	457
23.1.10	La proprietà della stringa '{0}' non è presente nel file di configurazione SSO. (PS 15003)	457
23.1.11	La proprietà booleana '{0}' non è presente nel file di configurazione SSO. (PS 15004)	458
23.1.12	La proprietà dell'elenco '{0}' non è presente nel file di configurazione SSO. (PS 15005)	458
23.1.13	Impossibile trovare le credenziali per l'accesso dell'utente. (PS 15006)	458
23.2	PS 20000 - PS 20015	458
23.2.1	Non è stato trovato il file dell'origine dati. (PS 20001)	459
23.2.2	Si è verificato un errore durante la lettura dell'universo. (PS 20002)	459
23.2.3	Si è verificato un errore durante il recupero degli universi dal CMS (Central Management Server). (PS 20003)	459
23.2.4	Impossibile trovare lo spazio informazioni. (PS 20004)	459
23.2.5	Impossibile leggere le proprietà dello spazio informazioni. (PS 20005)	459
23.2.6	Impossibile recuperare gli spazi informazioni e visualizzarli nella scheda Inizio. (PS 20006)	460
23.2.7	Impossibile avviare l'indicizzazione. (PS 20007)	460
23.2.8	Impossibile acquisire un blocco nella risorsa richiesta. (PS 20008)	460
23.2.9	Impossibile rilasciare un blocco nella risorsa richiesta. (PS 20009)	460
23.2.10	Si è verificato un errore del server durante la disconnessione. (PS 20010)	461
23.2.11	Si è verificato un errore sul server durante la pianificazione di un'attività di indicizzazione. (PS 20011)	461
23.2.12	Si è verificato un errore sul server durante il recupero del profilo utente. (PS 20012)	461
23.2.13	Errore del server durante l'annullamento di un'attività di indicizzazione. (PS 20013)	461
23.2.14	L'accesso a questo spazio informazioni è limitato. (PS 20014)	462
23.3	PS 30000 - PS 30020	462
23.3.1	Specificare un nome per lo spazio informazioni. (PS 30001)	462
23.3.2	Uno spazio informazioni con questo nome esiste già. (PS 30002)	462
23.3.3	Impossibile accedere al repository. (PS 30003)	462
23.3.4	Impossibile creare uno spazio informazioni senza una dimensione o un indicatore. (PS 30004)	463
23.3.5	Conferma della password per la pianificazione dello spazio informazioni non riuscita. (PS 30005)	463

23.3.6	Durante il test degli oggetti, la query ha restituito più di un recordset. (PS 30006).....	463
23.3.7	Durante la verifica degli oggetti la query ha generato un'eccezione Web Intelligence Report Engine. (PS 30007).....	463
23.3.8	Si è verificato un problema durante il recupero delle cartelle CMS (Central Management Server) pubbliche e preferite. (PS 30008).....	464
23.3.9	Si è verificato un problema durante il recupero dell'elenco di spazi informazioni. (PS 30009).....	464
23.3.10	Si è verificato un problema durante il recupero dei dettagli di pianificazione dello spazio informazioni. (PS 30010).....	464
23.3.11	Non si dispone di diritti sufficienti per il salvataggio dello spazio informazioni nella cartella specificata. (PS 30011).....	464
23.3.12	Impossibile utilizzare gli oggetti seguenti. I prompt non sono supportati. (PS 30012).....	465
23.3.13	Per continuare è necessario selezionare un contesto. (PS 30013).....	465
23.3.14	Non si dispone di diritti sufficienti per l'eliminazione dello spazio informazioni nella cartella specificata. (PS 30015).....	465
23.3.15	Non si dispone di diritti sufficienti per l'eliminazione di questo spazio informazioni. (PS 30016).....	465
23.3.16	Impossibile utilizzare il foglio di calcolo. (PS 30017).....	466
23.3.17	Impossibile utilizzare questo foglio di calcolo perché non ha dimensioni. (PS 30019).....	466
23.4	PS 40000 - PS 40010.....	466
23.4.1	Ricerca non riuscita. (PS 40001).....	466
23.4.2	Impossibile caricare l'ultima versione dell'indice di ricerca. (PS 40002).....	466
23.4.3	Impossibile eseguire la ricerca. Troppi risultati. (PS 40003).....	467
23.4.4	Impossibile eseguire la query di ricerca da parte dei fornitori di dati perché un termine jolly corrisponde a troppi termini per un singolo spazio informazioni. (PS 40004).....	467
23.5	PS 50000 - PS 50310.....	467
23.5.1	Impossibile recuperare più valori. (PS 50001).....	467
23.5.2	Impossibile generare il grafico. (PS 50002).....	468
23.5.3	Impossibile recuperare l'elenco di indicatori. (PS 50003).....	468
23.5.4	Impossibile recuperare i facet all'interno della scheda Esplora. (PS 50004).....	468
23.5.5	Impossibile recuperare i valori delle tabelle dati. (PS 50005).....	468
23.5.6	Impossibile avviare l'esplorazione dello spazio informazioni. (PS 50006).....	468
23.5.7	Impossibile caricare la versione più recente dell'indice di navigazione dello spazio informazioni. (PS 50007).....	469
23.5.8	Impossibile arrestare l'esplorazione dello spazio informazioni. (PS 50008).....	469
23.5.9	Impossibile eseguire la ricerca. Troppi risultati. (PS 50009).....	469
23.5.10	Impossibile eseguire la ricerca. Troppi risultati. (PS 50010).....	469
23.5.11	Impossibile iniziare a esplorare lo spazio informazioni perché non contiene dati. (PS 50011).....	470
23.5.12	Si è verificato un errore del server durante l'esecuzione di una richiesta di esportazione. (PS 50100).....	470
23.5.13	Si è verificato un errore del server durante il recupero dei risultati dell'esportazione. (PS 50101).....	470
23.5.14	Errore del server durante il tentativo di annullamento di un'attività di esportazione. Richiesta priva di identificatore dell'attività. (PS 50102).....	470
23.5.15	Il server non riconosce il formato di esportazione. (PS 50103).....	471

23.5.16	Il server non riconosce la destinazione della richiesta di esportazione. (PS 50104).....	471
23.5.17	Il formato di esportazione e la destinazione specificati non sono compatibili. (PS 50105).....	471
23.5.18	Si è verificato un errore del server durante l'interazione con il fornitore di dati. (PS 50106)...	471
23.5.19	Alcuni dati ricevuti dal motore di esportazione non sono validi o supportati oppure la sintassi della richiesta non è valida. (PS 50107).....	472
23.5.20	Si è verificato un errore del server durante l'interazione con il fornitore di dati. (PS 50108)...	472
23.5.21	Troppi dati per l'esportazione. (PS 50109).....	472
23.5.22	Errore server durante l'elaborazione dell'immissione del prompt. (PS 50200).....	472
23.5.23	Errore server durante l'analisi del prompt. (PS 50201).....	473
23.5.24	Errore server durante l'invio delle immissioni dei prompt. (PS 50202).....	473
23.5.25	Mancano alcune immissioni dei prompt. (PS 50203).....	473
23.5.26	Un prompt immesso non è valido. (PS 50204).....	473
23.5.27	Errore server durante il salvataggio delle immissioni dei prompt. (PS 50205).....	474
23.5.28	Gli oggetti selezionati non sono compatibili. (PS 50206).....	474
23.5.29	Impossibile caricare lo spazio informazioni. (PS 50300).....	474
23.5.30	Impossibile caricare l'indice dello spazio informazioni. (PS 50301).....	474
23.5.31	Impossibile inizializzare la sessione del fornitore di dati. (PS 50302).....	474
23.5.32	Lo spazio informazioni si basa su un'origine dati non esistente. (PS 50303).....	475
23.5.33	Lo spazio informazioni non contiene facet. (PS 50304).....	475
23.5.34	Lo spazio informazioni non contiene dati. (PS 50305).....	475
23.5.35	Impossibile applicare la protezione a livello di oggetto. (PS 50306).....	475
23.5.36	Impossibile applicare le impostazioni di personalizzazione. (PS 50307).....	476
23.5.37	Una richiesta al livello sottostante di accesso dati non è riuscita. (PS 50308).....	476
23.6	PS 60000 - PS 60310.....	476
23.6.1	Il metodo chiamato non è supportato per questo endpoint. (PS 60001).....	476
23.6.2	Per il metodo chiamato è necessario un token. (PS 60002).....	476
23.6.3	Si è verificato un errore durante l'analisi della risposta nell'applicazione Web. (PS 60003)....	477
23.6.4	L'endpoint chiamato non esiste. (PS 60004).....	477
23.6.5	La richiesta ha causato un problema di analisi. (PS 60101).....	477
23.6.6	Parametri mancanti nella richiesta. (PS 60102).....	477
23.6.7	Il formato della richiesta non è corretto. (PS 60103).....	478
23.6.8	Errore durante la creazione o l'aggiornamento del blocco di dati dello spazio informazioni. (PS 60201).....	478
23.6.9	Errore durante l'apertura dello spazio informazioni: indicizzazione dello spazio informazioni non riuscita. (PS 60301).....	478
23.7	PS 70000 - PS 70003.....	478
23.7.1	Il segnalibro non esiste. (PS 70001).....	478
23.7.2	Impossibile aprire lo spazio informazioni. (PS 70002).....	479
23.7.3	Impossibile aprire il segnalibro. (PS 70003).....	479
23.8	PS 80000 - PS 80105.....	479
23.8.1	Impossibile aprire l'album. (PS 80001).....	479

23.8.2	Impossibile eliminare l'album. (PS 80002).....	479
23.8.3	Impossibile salvare o eliminare l'album a causa di un accesso simultaneo. Riprovare più tardi. (PS 80003).....	480
23.8.4	Non si dispone dei diritti sufficienti per creare un album. (PS 80101).....	480
23.8.5	Non si dispone dei diritti sufficienti per aprire un album. (PS 80102).....	480
23.8.6	Non si dispone dei diritti sufficienti per modificare un album. (PS 80103).....	480
23.8.7	Non si dispone dei diritti sufficienti per salvare un album. (PS 80104).....	481
23.8.8	Non si dispone dei diritti sufficienti per eliminare un album. (PS 80105).....	481

## Capitolo 24

## Messaggi di errore relativi allo Strumento di conversione dei report (RCT).....483

24.1	Errore sconosciuto (RCT 00001).....	483
24.2	L'utente ha annullato la conversione (RCT 00011).....	483
24.3	Si è verificato un errore durante un tentativo di avviare il server di conversione. (RCT 00013).....	483
24.4	Pubblicazione non riuscita (RCT 00014).....	484
24.5	Il server di origine non è stato trovato o non è attivo. (RCT 00016).....	484
24.6	Il server di destinazione non è stato trovato o non è attivo. (RCT 00017).....	484
24.7	Nome utente di origine non valido. (RCT 00018).....	484
24.8	Nome utente di destinazione non valido. (RCT 00019).....	485
24.9	Password di origine non valida. (RCT 00020).....	485
24.10	Password di destinazione non valida. (RCT 00021).....	485
24.11	Accesso, password o porta di origine non validi. (RCT 00022).....	485
24.12	Accesso, password o porta di destinazione non validi. (RCT 00023).....	485
24.13	Origine non valida (RCT 00024).....	486
24.14	Destinazione non valida (RCT 00025).....	486
24.15	Scegliere una connessione per continuare il controllo o deselezionare la casella di controllo. (RCT 00026).....	486
24.16	Impossibile aprire il file da (RCT 00027).....	486
24.17	Impossibile trovare il file. Verificare il nome file. (RCT 00028).....	487
24.18	Nome file non valido. (RCT 00029).....	487
24.19	File roc non valido. Selezionare un file roc valido. (RCT 00030).....	487
24.20	File non valido (file danneggiato?). Selezionare un file roc valido. (RCT 00031).....	487
24.21	Nome file non valido. (RCT 00032).....	488

## Capitolo 25

## Messaggi di errore dei servizi Web RESTful .....489

25.1	RWS 00002 - RWS 00010.....	489
25.1.1	Errore generale del server. (RWS 00002).....	489
25.1.2	Errore di input del client. (RWS 00003).....	489
25.1.3	Proibito (RWS 00004).....	490
25.1.4	Non trovato (RWS 00005).....	490
25.1.5	Impossibile creare il servizio. Consultare i registri del server per dettagli. (RWS 00006).....	490



25.1.6	Si è verificato un errore sconosciuto durante il richiamo del servizio. Consultare i registri del server per dettagli. (RWS 00007).....	490
25.1.7	L'intestazione HTTP non contiene l'attributo X-SAP-LogonToken. (RWS 00008).....	491
25.1.8	Risorsa non trovata: {0} (RWS 00009).....	491
25.1.9	Risorsa non supportata per l'oggetto richiesto. (RWS 00010).....	491
25.2	RWS 00011 - RWS 00026.....	491
25.2.1	Valore di timeout non valido per il token della sessione: {0}. (RWS 000011).....	492
25.2.2	Infoobject con ID {0} non trovato. (RWS 000012).....	492
25.2.3	Oggetto duplicato (RWS 000013).....	492
25.2.4	Nessuna relazione denominata {0}. (RWS 000015).....	492
25.2.5	La sessione server non è disponibile dal bean del servizio PJS. (RWS 000016).....	493
25.2.6	Errore di codifica. (RWS 000017).....	493
25.2.7	{0} è NULL. (RWS 000018).....	493
25.2.8	Argomento non consentito: {0} (RWS 000019).....	493
25.2.9	Impossibile serializzare valori di tipo {0}. (RWS 000020).....	494
25.2.10	Stringa senza terminazione. (RWS 000021).....	494
25.2.11	Formato data non valido: {0}. (RWS 000022).....	494
25.2.12	Formato ora non valido: {0}. (RWS 000023).....	494
25.2.13	Formato data e ora non valido: {0}. (RWS 000024).....	495
25.2.14	Impossibile deserializzare valori di tipo {0}. (RWS 000025).....	495
25.2.15	Impossibile ottenere il nome dell'attributo. Nome null o vuoto. (RWS 000026).....	495
25.3	RWS 00031 - RWS 00051.....	495
25.3.1	Errore modello. (RWS 000031).....	496
25.3.2	Nessun setter. (RWS 000032).....	496
25.3.3	Getter non deve avere parametri: {0}. (RWS 000033).....	496
25.3.4	Setter deve avere un solo parametro: {0}. (RWS 000034).....	496
25.3.5	Setter {0} non dello stesso tipo di getter {1}. (RWS 000035).....	497
25.3.6	origine: {0} + destinazione: {1}. (RWS 000036).....	497
25.3.7	Uguaglianza di riferimento non implementata. (RWS 000037).....	497
25.3.8	Utilizzo in raccolte basate su hash non implementato. (RWS 000038).....	497
25.3.9	{0} non è una classe modello. (RWS 000039).....	498
25.3.10	la proprietà '{0}' non può associarsi a due campi: {1} e {2}. (RWS 000040).....	498
25.3.11	L'attributo '{0}' non può associarsi a due metodi GET (o SET): {1} e {2}. (RWS 000041).....	498
25.3.12	Il modello contiene almeno un attributo in sola scrittura. Nome: {0}, metodo: {1}. (RWS 000042).....	498
25.3.13	Nessun generatore accessibile senza parametri per la classe {0}. (RWS 000043).....	499
25.3.14	Oggetto {0} null per la proprietà di composizione {1}. (RWS 000044).....	499
25.3.15	Impossibile immettere la proprietà '{0}' nel campo {1} di tipo {2}. (RWS 000045).....	499
25.3.16	Nome proprietà già esistente: {0} (RWS 000046).....	500
25.3.17	Il GUID non deve contenere il separatore di percorso '/' (RWS 000047).....	500
25.3.18	Nessun tipo per la classe {0} (RWS 000048).....	500

25.3.19	Filtro vuoto. (RWS 000049).....	500
25.3.20	Il filtro non può usare '{0}' insieme ad altre stringhe filtro. (RWS 000050).....	501
25.3.21	Istanza duplicata di {0} creata. (RWS 000051).....	501
25.4	RWS 00052 - RWS 00075.....	501
25.4.1	Richiesta non valida. (RWS 00052).....	501
25.4.2	Non autorizzato (RWS 00053).....	502
25.4.3	Pagamento richiesto. (RWS 00054).....	502
25.4.4	Proibito (RWS 00055).....	502
25.4.5	Non trovato. (RWS 00056).....	502
25.4.6	Metodo non consentito (RWS 00057).....	503
25.4.7	Non accettabile, (RWS 00058).....	503
25.4.8	Autenticazione proxy richiesta. (RWS 00059).....	503
25.4.9	Timeout richiesta. (RWS 00060).....	503
25.4.10	Conflitto (RWS 00061).....	504
25.4.11	Finito (RWS 00062).....	504
25.4.12	Lunghezza richiesta. (RWS 00063).....	504
25.4.13	Lunghezza richiesta. (RWS 00063).....	504
25.4.14	Precondizione non riuscita. (RWS 00064).....	505
25.4.15	Entità della richiesta troppo elevata. (RWS 00065).....	505
25.4.16	URI richiesta troppo lungo. (RWS 00066).....	505
25.4.17	Tipo di supporto non utilizzabile. (RWS 00067).....	505
25.4.18	Impossibile attenersi all'intervallo richiesto. (RWS 00068).....	506
25.4.19	Aspettativa non soddisfatta. (RWS 00069).....	506
25.4.20	Errore interno del server. (RWS 00070).....	506
25.4.21	Non implementato. (RWS 00071).....	506
25.4.22	Gateway non valido. (RWS 00072).....	507
25.4.23	Servizio non disponibile. (RWS 00073).....	507
25.4.24	Timeout del gateway. (RWS 00074).....	507
25.4.25	Versione HTTP non supportata. (RWS 00075).....	507
25.5	RWS 00076 - RWS 00080.....	508
25.5.1	Impossibile eseguire l'accesso perché a questa richiesta è già associata una sessione. (RWS 000076).....	508
25.5.2	Lo schema di autenticazione scelto non è al momento supportato. (RWS 000077).....	508
25.5.3	Impossibile decodificare le credenziali. (RWS 000078).....	508
25.5.4	Convalidare l'immissione. (RWS 000079).....	508
25.5.5	Cannot bind unknown attribute {0} to method {1}. (RWS00080).....	509
<b>Capitolo 26</b>	<b>Messaggi di errore relativi allo strumento di traduzione (TMT e UTM).....</b>	<b>511</b>
26.1	Errori relativi a Translation Management Tool (TMT) .....	511
26.1.1	Il tipo di oggetto non è traducibile (TMT10000).....	511
26.1.2	Non sono definiti plug-in di traduzione per il tipo "{0}" (TMT10010).....	511

26.1.3	Impossibile caricare il plug-in di traduzione per il tipo "{0}" (TMT10020).....	512
26.1.4	"{0}" è un oggetto di sola lettura (TMT10030).....	512
26.1.5	Eccezione I/O imprevista (TMT10040).....	512
26.1.6	Non si dispone dei diritti necessari per tradurre "{0}" (TMT10050).....	512
26.1.7	Diritti utente non validi (TMT 20050).....	513
26.1.8	L'utente non è autorizzato a utilizzare questo documento.\n\nIl documento appartiene a un altro CMS. Per aprire il documento, effettuare la connessione al CMS da cui il documento è stato importato. (TMT 20070).....	513
26.2	Errori relativi a Translation Management Tool (UTM) .....	513
26.2.1	PropertyInfo non valida: {0}\nL'etichetta 'PropertyInfo' non deve essere nulla (UTM 20001).....	513
26.2.2	Impostazioni locali non valide: impostazioni locali nulle (UTM 20010).....	514
26.2.3	Root non valida: l'entità Root è nulla (UTM 20020).....	514
26.2.4	Documento non valido: il documento è nullo (UTM 20030).....	514
26.2.5	EntityInfo non valido: EntityInfo è nullo (UTM 20040).....	514
26.2.6	Diritti utente non validi (UTM 20050).....	515
26.2.7	Versione del documento non valida:\n\nIl documento potrebbe essere stato generato con una versione precedente di Universe Designer.\nMigrare l'universo aprendolo e salvandolo con XI 3.0 o XI 3.1 Designer. (UTM 20060).....	515
26.2.8	L'utente non è autorizzato a utilizzare questo documento.\n\nIl documento appartiene a un altro CMS. Per aprire il documento, effettuare la connessione al CMS da cui il documento è stato importato. (UTM 20070).....	515
<b>Capitolo 27</b>	<b>Messaggi di errore relativi agli universi.....</b>	<b>517</b>
27.1	Messaggi di errore relativi alla gestione degli universi (UNM).....	517
27.1.1	Può essere incoerente. (UNM0001).....	517
27.1.2	Formato di numero non valido (UNM0002).....	518
27.1.3	Virgolette semplici mancanti ""..."" (UNM0003).....	518
27.1.4	Virgolette doppie mancanti ""..."" (UNM0004).....	518
27.1.5	La parentesi non è chiusa {...} (UNM0005).....	518
27.1.6	Non è stata aperta la parentesi dopo il nome della funzione (UNM0006).....	518
27.1.7	La parentesi non è chiusa (UNM0007).....	519
27.1.8	Parametri mancanti (UNM0008).....	519
27.1.9	Numero di parametri errato (UNM0009).....	519
27.1.10	Carattere non valido (UNM0010).....	519
27.1.11	Rientro scorretto (UNM0011).....	520
27.1.12	Operando incompatibile (UNM0012).....	520
27.1.13	Loop nella definizione della variabile (UNM0013).....	520
27.1.14	Tipo incompatibile con il tipo di oggetto utente. (UNM0014).....	520
27.1.15	Errore di sintassi (UNM0015).....	521
27.1.16	Impossibile creare due oggetti utente con lo stesso nome. (UNM0016).....	521
27.2	Messaggi di errore relativi agli universi (UNV).....	521
27.2.1	Il server non risponde. (UNV0017).....	521

27.2.2	Il server non risponde (UNV0018).....	522
27.2.3	Questo nome di alias è usato per una tabella. (UNV0031).....	522
27.2.4	Tabella associata inesistente. (UNV0032).....	522
27.2.5	Oggetto già esistente. (UNV0035).....	523
27.2.6	Connessione della strategia non trovata. (UNV0049).....	523
<b>Capitolo 28</b>	<b>Messaggi di errore relativi a Upgrade Management Tool (UMT) .....</b>	<b>525</b>
28.1	UMT 00001.....	525
28.1.1	La nuova lingua selezionata non avrà effetto finché non viene riavviato Upgrade Management Tool. (UMT 00001).....	525
28.2	UMT 00301-00304.....	525
28.2.1	Come parte del processo di aggiornamento di questo oggetto, è stato creato un altro oggetto con nome "{0}" di tipo "{1}". (UMT 00301).....	526
28.2.2	Questo oggetto è stato creato come parte del processo di aggiornamento di un altro oggetto con nome "{0}" di tipo "{1}". (UMT 00302).....	526
28.2.3	Durante l'aggiornamento non verrà eseguito il commit di questo oggetto. Questo comportamento è previsto e non rappresenta un errore. (UMT 00303).....	526
28.2.4	Come parte del processo di aggiornamento di questo oggetto, un altro oggetto con nome "{0}" di tipo "{1}" è stato escluso dal salvataggio. Non si tratta di un errore. (UMT 00304).....	526
28.3	UMT 10001-10007.....	527
28.3.1	Per modificare i parametri è necessario essere l'amministratore. (UMT 10001).....	527
28.3.2	Si è verificato un avviso. Non sono disponibili ulteriori dettagli. (UMT 10002).....	527
28.3.3	Impossibile trovare il file "{0}". Verificare di avere specificato il nome file corretto. (UMT 10003).....	527
28.3.4	Questo oggetto è escluso dal commit. Fa parte del processo di aggiornamento e non si tratta di un errore. (UMT 10004).....	527
28.3.5	Questo oggetto è escluso dal commit contenuto nel processo di aggiornamento per un altro oggetto intitolato "{0}", di tipo "{1}". Non si tratta di un errore. (UMT 10005).....	528
28.3.6	Per gli utenti e i gruppi mappati tramite l'autenticazione di terze parti, il nome (non il CUID) viene utilizzato per rilevare se l'utente o il gruppo esiste già nella destinazione. (UMT 10006).....	528
28.3.7	Impossibile continuare il processo di aggiornamento finché non si avviano o non si abilitano i servizi seguenti: (UMT 10007).....	528
28.4	UMT 10101-10105.....	528
28.4.1	L'accesso al CMS di origine è stato eseguito come utente non amministratore di sistema. Non sarà possibile esportare oggetti per i quali non si dispone dell'accesso. Si consiglia di eseguire Upgrade Management Tool come amministratore di sistema. (UMT 10101).....	529
28.4.2	L'accesso al CMS di destinazione non è stato eseguito come amministratore di sistema. Il commit di alcuni oggetti potrebbe non riuscire a causa dei diritti di protezione. (UMT 10102).....	529
28.4.3	L'accesso ai CMS di origine e di destinazione è stato eseguito come utente non amministratore di sistema. Non sarà possibile esportare o eseguire il commit di oggetti per i quali non si dispone dell'accesso. Si consiglia di eseguire Upgrade Management Tool come amministratore di sistema. (UMT 10103).....	529
28.4.4	L'accesso al CMS di origine XI Release 2 è stato eseguito come utente non amministratore di sistema. Non sarà possibile esportare oggetti per i quali non si dispone dell'accesso. Inoltre, non	

	verranno esportate le password degli utenti. Si consiglia di eseguire Upgrade Management Tool come amministratore di sistema. (UMT 10104).....	529
28.4.5	L'accesso ai CMS di origine e di destinazione è stato eseguito come utente non amministratore di sistema. Non sarà possibile esportare o eseguire il commit di oggetti per i quali non si dispone dell'accesso. Inoltre, non verranno esportate le password degli utenti. Si consiglia di eseguire Upgrade Management Tool come amministratore di sistema. (UMT 10105).....	530
28.5	UMT 20001-20016.....	530
28.5.1	ID dell'oggetto non riconosciuto: {0} (UMT 20001).....	530
28.5.2	Si è verificato un errore. Non sono disponibili ulteriori dettagli. (UMT 20002).....	531
28.5.3	Impossibile applicare le modifiche al plug-in dell'applicazione Upgrade Management Tool. Errore: {0} (UMT 20003).....	531
28.5.4	Si è verificato un errore imprevisto. (UMT 20004).....	531
28.5.5	Si è verificato un errore imprevisto di tipo "{0}". (UMT 20005).....	531
28.5.6	Impossibile recuperare l'oggetto con CUID "{0}" da Object Manager. (UMT 20006).....	532
28.5.7	Impossibile recuperare il CUID di "{0}". L'errore è: {1} (UMT 20007).....	532
28.5.8	Diritti insufficienti per recuperare l'oggetto dell'applicazione Upgrade Management Tool. Accedere come utente che dispone dei diritti di visualizzazione per l'oggetto dell'applicazione Upgrade Management Tool. (UMT 20008).....	532
28.5.9	Incoerenze interne rilevate tra i collaterali di Upgrade Management Tool. Oggetto: "{0}", proprietà: "{1}", valore imprevisto: "{2}". (UMT 20009).....	532
28.5.10	Incoerenze interne rilevate tra i plug-in associati a Upgrade Management Tool. Il nome del prompt "{0}" viene utilizzato almeno dai plug-in "{1}" e "{2}". (UMT 20010).....	533
28.5.11	Incoerenze interne rilevate tra i plug-in associati a Upgrade Management Tool. Il nome del prompt "{0}" dal plug-in "{1}" contiene uno o più caratteri non validi. (UMT 20011).....	533
28.5.12	Controllo versione non riuscito. Il sistema di origine o il file BIAR di origine devono essere di una versione precedente. Il sistema di destinazione deve essere della una versione corrente. (UMT 20012).....	533
28.5.13	Controllo versione non riuscito. Il sistema di origine deve essere della versione corrente. (UMT 20013).....	533
28.5.14	Controllo versione non riuscito. La versione del sistema di origine deve essere XI versione 2 o successiva. (UMT 20014).....	534
28.5.15	Impossibile aprire la guida nel browser. (UMT 20015).....	534
28.5.16	Upgrade Management Tool non è attualmente configurato per utilizzare WinAD. Fare riferimento alla guida sull'aggiornamento per informazioni su come configurare correttamente l'autenticazione WinAD. (UMT 20016).....	534
28.6	UMT 20106-20112.....	534
28.6.1	Per eseguire un aggiornamento completo, è necessario accedere al CMS di origine come amministratore di sistema. (UMT 20106).....	535
28.6.2	Per eseguire un aggiornamento completo, è necessario accedere al CMS di destinazione come amministratore di sistema. (UMT 20107).....	535
28.6.3	Per eseguire un aggiornamento completo, è necessario accedere al CMS XI versione 2 di origine come amministratore di sistema. (UMT 20108).....	535
28.6.4	Nessun Input File Repository Server di origine disponibile. Verificare il sistema di origine e assicurarsi che i server FRS siano in esecuzione. (UMT 20109).....	535

28.6.5	Nessun Output File Repository Server di origine disponibile. Verificare il sistema di origine e assicurarsi che i server FRS siano in esecuzione. (UMT 20110).....	536
28.6.6	Nessun Input File Repository Server di destinazione disponibile. Verificare il sistema di destinazione e assicurarsi che i server FRS siano in esecuzione. (UMT 20111).....	536
28.6.7	Nessun Output File Repository Server di destinazione disponibile. Verificare il sistema di destinazione e assicurarsi che i server FRS siano in esecuzione. (UMT 20112).....	536
28.7	UMT 20201-20215.....	536
28.7.1	Rilevata modalità di aggiornamento non valida. Fare riferimento alla documentazione per un elenco di modalità valide. (UMT 20201).....	537
28.7.2	Il sistema di origine non può essere vuoto. (UMT 20202).....	537
28.7.3	Il nome utente del sistema di origine non può essere vuoto. (UMT 20203).....	537
28.7.4	L'autenticazione del sistema di origine non può essere vuota. (UMT 20204).....	537
28.7.5	Il nome del CMS di destinazione non può essere vuoto. (UMT 20205).....	537
28.7.6	Il nome utente di destinazione non può essere vuoto. (UMT 20206).....	538
28.7.7	Il tipo di autenticazione di destinazione non può essere vuoto. (UMT 20207).....	538
28.7.8	Il percorso del file BIAR non può essere vuoto. (UMT 20208).....	538
28.7.9	Impossibile trovare la directory specificata nel percorso del file BIAR. Verificare il percorso. (UMT 20209).....	538
28.7.10	Il percorso del file BIAR non è valido. Verificare il percorso. (UMT 20210).....	539
28.7.11	Impossibile trovare il file BIAR specificato. Verificare il percorso del file. (UMT 20211).....	539
28.7.12	Il percorso del file di registro non può essere vuoto. (UMT 20212).....	539
28.7.13	Il percorso del file di registro non è valido. Verificare il percorso. (UMT 20213).....	539
28.7.14	Il prompt "{0}" non è valido. Fare riferimento alla documentazione per un elenco di prompt validi. (UMT 20214).....	540
28.7.15	Impossibile trovare la directory specificata nel percorso del file di registro. Verificare il percorso. (UMT 20215).....	540
<b>Capitolo 29</b>	<b>Messaggi di errore di Web Intelligence.....</b>	<b>541</b>
29.1	Messaggi di errore di Web Intelligence (WIJ).....	541
29.1.1	Occorre usare l'editor delle formule per creare una formula. (Errore: WIJ 10000) .....	541
29.1.2	Non è possibile creare una variabile con lo stesso nome di un oggetto documento esistente. Dare alla nuova variabile un nome diverso. (Errore: WIJ 10001).....	542
29.1.3	Impossibile posizionare questo componente del report in relazione a un blocco, una cella o una sezione che siano posizionati in relazione al componente stesso. Selezionare un componente, una cella o una sezione differente dall'elenco a discesa o deselezionare l'opzione Rispetto a. (WIJ 10500).....	542
29.1.4	Web Intelligence richiede Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2_01. JRE attualmente installato è {0}. Contattare l'amministratore per aggiornare alla versione 1.4.2_01 o selezionare la voce [default VM] in [Java Plug-in Control Panel], se si è già installata la versione richiesta. (WIJ 11111).....	542
29.1.5	Si è verificato un errore durante la decodifica del documento. Provare ad aprire il documento in BI Launch Pad o contattare l'amministratore per ulteriori informazioni. (WIJ 20000).....	543

29.1.6	Si è verificato un problema imprevisto durante l'aggiornamento e l'apertura del documento. L'origine dati è stata modificata o eliminata, o non è stato selezionato nessun valore per un prompt sul documento. (WIJ 20001).....	543
29.1.7	Errore imprevisto. Se non è possibile riconnettersi al server, chiudere la sessione di Interactive Analysis e riavviare. (WIJ 20002).....	544
29.1.8	Impossibile ottenere la prima pagina del report corrente. \nVerificare la validità del report. (ERR WIJ 20003).....	544
29.1.9	La query corrente contiene oggetti non risolvibili. Verrà eseguito l'aggiornamento della query (WIJ 20004).....	544
29.1.10	La richiesta corrente ha restituito dati danneggiati. Contattare l'amministratore per ulteriori informazioni (WIJ 20005).....	544
29.1.11	Impossibile contattare il server di applicazioni. Contattare l'amministratore per ulteriori informazioni (WIJ 20010).....	545
29.1.12	L'elemento del report da {0,number} MB che si desidera copiare è troppo grande per essere esportato in un'applicazione esterna. \nLa dimensione massima consentita è {1,number} MB. (Errore: WIJ 30004).....	545
29.1.13	Il profilo utente non dispone dell'accesso a un dominio dei documenti per salvare i documenti aziendali. Salvare il documento come documento personale oppure contattare l'amministratore di Business Objects (ERR WIJ 40000).....	545
29.1.14	La query di questo documento è vuota. Prima di eseguire la query, verificare che il riquadro Oggetti risultato nella scheda Query includa oggetti (ERR WIJ 30000).....	546
29.1.15	Almeno una query di questo documento è vuota. Prima di eseguire le query, verificare che il riquadro Oggetti risultato nella scheda di ciascuna query includa oggetti (ERR WIJ 30001).....	546
29.1.16	Memoria esaurita. Ridurre le dimensioni della finestra del browser o riavviare il pannello dei report. (WIJ 30003).....	546
29.1.17	Il profilo utente utilizzato non consente di salvare documenti personali o aziendali. Contattare l'amministratore per ulteriori informazioni. (WIJ 40001).....	547
29.1.18	Si è verificato un errore imprevisto. (WIJ 44444).....	547
29.1.19	La versione di Web Intelligence Rich Client non è sufficientemente recente per la connessione a questo sistema (ERR WIJ 50003).È necessario aggiornare Web Intelligence Rich Client facendo clic <a href="{0}">qui</a>.....	547
29.1.20	Le informazioni inviate al server contengono caratteri non validi. Annullare le ultime modifiche apportate al documento utilizzando il pulsante Annulla e riprovare. (Errore: WIJ 55555).....	547
29.1.21	La sessione è scaduta. Il documento {nome_documento}.wid è stato salvato automaticamente nella cartella Preferiti\~InteractiveAnalysis. Fare clic su Ripristina per recuperarlo. (WIJ 60001).....	548
29.1.22	Sessione scaduta. Non è stato possibile eseguire il salvataggio automatico del documento in quanto i seguenti diritti di protezione non sono assegnati: (WIJ 60002): {elenco_diritti}.....	548
29.1.23	Impossibile recuperare il documento a causa di un problema del server (WIJ 77777).....	549
29.1.24	Il CMS (Central Management System) non è in funzione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore. (WIJ 77779).....	549
29.1.25	Sessione scaduta. Chiudere l'interfaccia Java e connettersi nuovamente. (WIJ 77778).....	549
29.2	Messaggi di errore di Web Intelligence Desktop (WIO).....	549
29.2.1	Impossibile connettersi da Web Intelligence Desktop. (WIO 00001) .....	550
29.2.2	Impossibile aprire il collegamento ipertestuale (WIO 00002).....	550



29.2.3	Memoria esaurita. (WIS 30280) (WIO 30280).....	550
29.2.4	Impossibile continuare, memoria insufficiente. Chiudere documenti per liberare memoria. (WIO 30284).....	551
29.3	Messaggi di errore di Web Intelligence Server (WIS).....	551
29.3.1	La query di questo documento è vuota. (WIS 30000).....	551
29.3.2	Almeno una query del documento è vuota. (WIS 30001) .....	551
29.3.3	Il profilo di protezione non include l'autorizzazione a modificare le query. (WIS 30251).....	552
29.3.4	Il profilo di protezione non include l'autorizzazione a modificare il documento. (WIS 30252).....	552
29.3.5	Il profilo di protezione non include l'autorizzazione ad aggiornare il documento. (WIS 30253).....	552
29.3.6	Il profilo di protezione dell'utente non comprende il diritto di aggiornare gli elenchi dei valori. (WIS 30254).....	552
29.3.7	Il profilo di protezione dell'utente non comprende il diritto di utilizzare gli elenchi dei valori. (WIS 30255).....	553
29.3.8	Il profilo di protezione dell'utente non comprende l'autorizzazione per visualizzare lo script generato dalla query. (WIS 30256).....	553
29.3.9	Il profilo di protezione dell'utente non comprende l'autorizzazione per utilizzare il linguaggio delle formule. (WIS 30257).....	553
29.3.10	Il profilo di protezione dell'utente non comprende il diritto di eseguire analisi drill. (WIS 30258) .....	553
29.3.11	Il profilo di protezione dell'utente non comprende l'autorizzazione a estendere l'ambito di analisi. (WIS 30259).....	554
29.3.12	Si è verificato un errore interno durante la chiamata dell'API {api_name}.....	554
29.3.13	Il documento è troppo grande per essere elaborato dal server. (WIS 30271) .....	554
29.3.14	Il documento è troppo grande per essere elaborato dal server. (WIS 30272) .....	554
29.3.15	La query o il report non possono essere generati. (WIS 30351).....	555
29.3.16	Esiste già una query con questo nome. (WIS 30371).....	555
29.3.17	La memoria del server Web Intelligence è piena. Disconnettersi e provare a connettersi in seguito. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (Errore: ERR_WIS_30280) (WIS 30280).....	555
29.3.18	Il server Web Intelligence è occupato. Salvare eventuali modifiche in sospeso e riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (Errore: ERR_WIS_30284) (WIS 30284).....	556
29.3.19	La memoria del server Web Intelligence sta per esaurirsi, il documento è stato chiuso. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (Errore: ERR_WIS_30285) (WIS 30285).....	556
29.3.20	L'utente non dispone dell'autorizzazione a modificare questo documento poiché l'opzione della proprietà della query "Consenti ad altri utenti di modificare tutte le query" non è stata abilitata alla creazione del documento. (WIS 30381).....	556
29.3.21	WIQT ha generato un errore interno. (WIS 30551) .....	557
29.3.22	La sessione WIQT ha raggiunto il timeout. Disconnettersi dal BI Launch Pad e riconnettersi. (WIS 30553).....	557
29.3.23	Nessun altro server WIQT è disponibile. Il numero massimo di utenti connessi simultaneamente è stato raggiunto. (WIS 30554).....	557
29.3.24	Il profilo di protezione dell'utente non include l'autorizzazione necessaria per salvare documenti come documenti dell'azienda né per inviare documenti tramite il BI Launch Pad. (WIS 30555).....	557
29.3.25	Esiste già un documento dell'azienda con questo nome. Il profilo di protezione dell'utente non include l'autorizzazione a eliminare documenti dell'azienda creati da altri utenti. (WIS 30556).....	558

29.3.26	Non esistono documenti con questo nome nel repository. Specificare un altro nome per il documento. (WIS 30557).....	558
29.3.27	Impossibile eseguire l'azione richiesta su questo documento. (WIS 30650) .....	558
29.3.28	Il server non è stato in grado di caricare il documento XML. (WIS 30751).....	559
29.3.29	Impossibile aprire il file del documento XML. Contattare l'amministratore. (WIS 30752) .....	559
29.3.30	Si è verificato un errore durante l'analisi del documento XML. Contattare l'amministratore. (WIS 30753).....	559
29.3.31	Impossibile migrare il documento Web Intelligence 2.x. (WIS 30761).....	560
29.3.32	Il documento non è stato migrato. La query e il report del documento Web Intelligence 2.x originale non sono sincronizzati. Provare ad aggiornare e salvare il documento originale, quindi tentare nuovamente la migrazione. (WIS 30762).....	560
29.3.33	Impossibile migrare il documento Web Intelligence 2.x, poiché il modulo WIQT ha restituito un errore. Contattare l'amministratore. (WIS 30763).....	561
29.3.34	Il profilo utente non consente l'accesso a un dominio di documenti per salvare documenti aziendali. Salvare il documento come documento personale o contattare l'amministratore. (WIS 40000).....	561
29.4	Messaggi di errore dell'interfaccia HTML di Web Intelligence Desktop (WIH).....	561
29.4.1	Impossibile salvare il documento (WIH 00014).....	562
29.4.2	La sessione è scaduta. Il documento {nome_documento}.wid è stato salvato automaticamente nella cartella Preferiti\~WebIntelligence. Fare clic su Ripristina per recuperarlo. (WIH 00015).....	562
29.4.3	Sessione scaduta. Non è stato possibile eseguire il salvataggio automatico del documento in quanto i seguenti diritti di protezione non sono assegnati: (WIH 00016): {elenco_diritti}.....	562
29.5	Messaggi di errore relativi a Web Intelligence Report Engine (RWI) .....	563
29.5.1	RWI 00000 - RWI 00314.....	563
29.5.2	RWI 00315 - RWI 00605.....	569
29.5.3	RWI 00606 - RWI 00850.....	574
29.6	Messaggi di errore del framework dell'origine dati personalizzata (Custom Data Source, CDS).....	580
29.6.1	Messaggi di errore del framework dell'interfaccia utente dell'origine dati personalizzata.....	580
29.6.2	Messaggi di errore del plug-in dell'origine dati personalizzata servizi Web.....	583
29.6.3	Messaggi di errore del framework dell'origine dati personalizzata .....	586
<b>Capitolo 30</b>	<b>Errori HTTP.....</b>	<b>593</b>
30.1	Risoluzione dei problemi relativi agli errori HTTP 404.....	593
30.2	Risoluzione degli errori HTTP 500.....	594
<b>Capitolo 31</b>	<b>Messaggi di errore relativi a Dashboards.....</b>	<b>595</b>
31.1	Inizializzazione DSL non riuscita. (XLS 000001).....	595
31.2	Impossibile trovare servizi DSL. Verificare l'installazione di BusinessObjects. (XLS 000002).....	595
31.3	Impossibile connettersi al server BusinessObjects. Verificare la connessione di rete. (XLS 000003).....	595
31.4	Impossibile deserializzare i dati. (XLS 000004).....	595
31.5	Impossibile serializzare l'eccezione: {0}. (XLS 000005).....	596

31.6	Origine dati ({0} - {1}) non trovata. (XLS 000006).....	596
31.7	Impossibile caricare la libreria DSL di Dashboards. (XLS 000007).....	596
31.8	Impossibile caricare la sessione. (XLS 000008).....	596
31.9	Elaborazione richiesta non riuscita. (XLS 000009).....	597
31.10	Impossibile trovare {0} InfoObject: {1}. Verificare che esista e che si disponga dei diritti necessari. (XLS 000010).....	597
31.11	Impossibile trovare informazioni sulla connessione dati per l'universo: {0} (XLS 000011).....	597
31.12	Errore del server sconosciuto. Riprovare in un secondo momento. (XLS 000012).....	597
31.13	Proprietà di configurazione server Dashboards non valida: {0}. (XLS 000013).....	598
31.14	Impossibile trovare o caricare il file di configurazione del server Dashboards. (XLS 000014).....	598
31.15	La query ha generato più istruzioni SQL: questa operazione non è supportata. Modificare la query. (XLS 000015).....	598
31.16	La query combinata non è supportata. (XLS 000016).....	598
31.17	Percorso del file di cache non valido. (XLS 000017).....	599
31.18	Impossibile inizializzare il server di elaborazione di Dashboards. (XLS 000018).....	599
31.19	L'utente corrente non dispone dei diritti: {0} sull'oggetto: {1} (XLS 000019).....	599
31.20	Impossibile creare il fornitore da parte di DSL (XLS 000020).....	599
31.21	Impossibile connettersi al server. Accedere e riprovare. (XLW 000001).....	599
31.22	Impossibile comunicare con il server. Riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore di sistema o il supporto tecnico. (XLW 000002).....	600
31.23	Impossibile leggere la richiesta ({0}). (XLW 000003).....	600
<b>Capitolo 32</b>	<b>Messaggi di errore di Ricerca piattaforma.....</b>	<b>601</b>
32.1	La nuova versione di estrazione del documento non è stata implementata. Contattare l'amministratore di sistema.(PSS 00002).....	601
32.2	Estrazione non riuscita a causa di motivi sconosciuti per {0}. Contattare l'amministratore di sistema. (PSS 00003) .....	601
32.3	Durante l'estrazione dell'oggetto con SI_ID {0}, si è verificato un errore di memoria insufficiente. Verificare la dimensione del documento. (PSS 00004).....	602
32.4	Indicizzazione non riuscita perché è stato abilitato più di un motore di indicizzazione (PSS 01001).....	602
32.5	Indicizzazione non riuscita. È possibile che tutti i motori di indicizzazione siano disabilitati (PSS 01002).....	602
32.6	Indice non pronto. Riprovare più tardi (PSS 01004).....	602
32.7	La stringa è troppo generica. Fornire una stringa più specifica. (PSS 02001).....	603
32.8	La stringa di ricerca è vuota. Immettere una stringa di ricerca valida (PSS 02003).....	603
32.9	La stringa di ricerca non è valida. Fare riferimento alla documentazione per informazioni sulla sintassi di ricerca supportata (PSS 02004).....	603
32.10	Server occupato. Riprovare più tardi (PSS 02005).....	603
32.11	Estrazione del riepilogo non riuscita per {0}.(PSS 03002) .....	604
32.12	Estrazione del contenuto non riuscita per {0}.(PSS 03004) .....	604

32.13	Impossibile estrarre l'oggetto con SI_ID {0} perché il documento potrebbe essere un PPT con commenti vuoti, protetto da password o con contenuto non estraibile. (PSS 03007).....	604
32.14	Impossibile estrarre l'oggetto con SI_ID {0} perché il PDF potrebbe utilizzare contenuto non estraibile. (PSS 03008) .....	605
32.15	Impossibile estrarre l'oggetto con SI_ID {0} perché il documento potrebbe utilizzare contenuto non estraibile o potrebbe essere troppo grande. (PSS 03009) .....	605
32.16	Il servizio RASFactory non ha restituito niente. (PSS 04001).....	605
32.17	L'InfoObject {0} non supportato è stato passato all'estrazione Crystal Reports. (PSS 04003).....	605
32.18	Impossibile chiudere il report Crystal {0}.(PSS 04005) .....	606
32.19	RAS non è stato in grado di aprire il documento {0}.(PSS 04006).....	606
32.20	Creazione del contesto per l'universo non riuscita con una eccezione: {0}.(PSS 05001).....	606
32.21	Impossibile recuperare il valore DataSourceElement. Assicurarsi che DataSourceName sia stato creato e che la connessione sia disponibile. (PSS 05002) .....	606
32.22	Impossibile creare il livello aziendale per l'universo {0}. Questo potrebbe essere dovuto a un errore del contesto o a servizi principali non disponibili. (PSS 05003) .....	607
32.23	Il server di elaborazione di Interactive Analysis potrebbe essere inattivo. Impossibile creare l'istanza del documento. (PSS 06002).....	607
32.24	La nuova versione di estrazione del documento non è implementata. Contattare l'amministratore di sistema.(PSS 06004) .....	607
32.25	Impossibile chiudere il documento di Interactive Analysis {0}.(PSS 06005) .....	608
32.26	Il server di elaborazione di Interactive Analysis non è stato in grado di aprire il documento {0}.(PSS 06006).....	608
32.27	Il documento di Interactive Analysis contiene informazioni di connessione all'universo non corrette. (PSS 06007).....	608
32.28	Il server di ricerca Explorer potrebbe non essere attivo. Impossibile compilare i risultati. (PSS 07001).....	608
32.29	Si è verificato un errore interno durante il recupero degli spazi informazioni. (PSS 07002)....	609
<b>Capitolo 33</b>	<b>Messaggi di errore relativi al monitoraggio.....</b>	<b>611</b>
33.1	Si è verificato un errore durante l'esecuzione della probe (MON00001) .....	611
33.2	Si è verificato un errore durante l'elencazione delle probe (MON00002).....	611
33.3	Si è verificato un errore durante la lettura dei risultati della probe dal file con id: {0} (MON00003).....	611
33.4	Si è verificato un errore durante il recupero degli URL per l'azione relativa a proprietà/pianificazione/cronologia (MON00004).....	612
33.5	Si è verificato un errore durante l'impaginazione dell'elenco di probe (MON00006) .....	612
33.6	{0} non è un valore {1} valido (MON00007).....	612
33.7	Si è verificata un'eccezione durante l'esecuzione della richiesta (MON00008).....	612
33.8	Si è verificato un errore durante il recupero dei dati di tendenza dal database (MON00009).....	613
33.9	Si è verificato un errore durante l'elencazione dei controlli (MON00010).....	613
33.10	Si è verificato un errore durante il recupero dei dettagli del controllo {0} (MON00011).....	613
33.11	Si è verificato un errore durante il recupero dello stato del controllo {0}. (MON00012).....	613
33.12	Si è verificato un errore durante la creazione del controllo {0} (MON00013).....	614

33.13	Si è verificato un errore durante l'eliminazione del controllo {0} (MON00014).....	614
33.14	Si è verificato un errore durante la copia del controllo {0} (MON00015).....	614
33.15	Si è verificato un errore durante la modifica del controllo {0} (MON00016).....	614
33.16	Si è verificato un errore durante l'impaginazione dell'elenco di controlli (MON00017).....	615
33.17	Si è verificato un errore durante l'impostazione del controllo {0} come preferito (MON00018).....	615
33.18	Si è verificato un errore durante il recupero degli avvisi recenti (MON00019).....	615
33.19	Si è verificato un errore durante il recupero degli avvisi per il controllo {0} (MON00020).....	616
33.20	Si è verificato un errore durante l'eliminazione di un avviso (MON00021).....	616
33.21	Si è verificato un errore durante il recupero del numero totale di pagine di avvisi (MON00022).....	616
33.22	Si è verificato un errore durante il recupero dei controlli con conteggio degli avvisi (MON00023).....	616
33.23	Si è verificato un errore durante l'impostazione della proprietà di conferma dell'avviso (MON00024).....	617
33.24	Si è verificato un errore durante l'impostazione dell'avviso come già letto (MON00025).....	617
33.25	Server non in esecuzione (MON00026).....	617
33.26	Errore sconosciuto (MON00027).....	617
33.27	Si è verificato un errore durante il recupero dei KPI (MON00028).....	618
33.28	Si è verificato un errore durante l'aggiornamento delle entità gestite (MON00029).....	618
33.29	Si è verificato un errore durante l'attivazione del controllo (MON00030).....	618
33.30	Il valore di timeout non può essere zero o negativo (MON00031) .....	618
33.31	Valore di timeout non corretto (MON00032) .....	619
33.32	Tipo parametro di input "{0}" non riconosciuto (MON00033).....	619
33.33	Parametro di input non corretto: {0} (MON00034) .....	619
33.34	Errore durante l'acquisizione dell'InfoObject probe (MON00035) .....	619
33.35	Impossibile trovare l'InfoObject probe (MON00036) .....	620
33.36	L'argomento o gli argomenti riportati di seguito sono mancanti {0} (MON00037) .....	620
33.37	Si è verificato un errore durante la disattivazione o l'attivazione del controllo {0} (MON00039).....	620
33.38	Il servizio di monitoraggio potrebbe non essersi ancora avviato o potrebbe essersi verificato un errore di avvio. Verificare lo stato del servizio (MON00041).....	620
33.39	Si è verificata un'eccezione durante l'esecuzione della probe (MON00042).....	621
33.40	Si è verificata un'eccezione durante la formattazione della risposta (MON00044).....	621
33.41	Si è verificato un errore durante la creazione dell'elenco di utenti (MON00045).....	621
33.42	Si è verificato un errore durante il recupero dei dettagli KPI. (MON00046).....	621
33.43	Si è verificato un errore durante il recupero dei dati live sincronizzati (MON00047).....	622
33.44	Si è verificato un errore durante il recupero dello stato del controllo (MON00048).....	622
33.45	Si è verificato un errore durante il recupero del report dei risultati dell'esecuzione probe (MON00049) .....	622
33.46	Si è verificato un errore durante il salvataggio della probe (MON00050).....	622
33.47	Si è verificato un errore durante la visualizzazione delle proprietà della probe (MON00051) .....	623
33.48	Si è verificato un errore durante il salvataggio delle proprietà dell'applicazione (MON00052).....	623
33.49	Si è verificato un errore durante la visualizzazione delle proprietà dell'applicazione (MON00053).....	623

33.50	Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'attività di backup del database (MON00054).....	623
33.51	Si è verificato un errore durante il recupero dei dettagli per la metrica derivata (MON00055).....	624
33.52	Si è verificato un errore durante la modifica della metrica derivata (MON00056).....	624
33.53	Si è verificato un errore durante la disattivazione del controllo (MON00057).....	624
33.54	Si è verificato un errore durante il recupero degli avvisi. (MON00058).....	624
33.55	Si è verificato un errore durante la creazione della metrica derivata. (MON00059).....	625
33.56	Si è verificato un errore durante l'impostazione dei KPI da visualizzare sul Cruscotto. (MON00060).....	625
33.57	Si è verificato un errore durante il recupero del drill down dalla metrica. (MON00061).....	625
33.58	Si è verificato un errore durante l'impostazione del controllo {0} come KPI. (MON00062).....	625
33.59	Si è verificato un errore durante il caricamento del file di script nella probe. (MON00063) ...	626
33.60	Scegliere la riga di comando o un file di script come input per l'argomento -scriptbased. Non è possibile selezionare entrambe le opzioni.(MON00064) .....	626
33.61	L'input non presenta il formato corretto per le probe basate su script per l'argomento seguente: {0}(MON00065) .....	626
33.62	Il seguente input: {0} è mancante per la probe basata su script. (MON00066) .....	626
33.63	Manca il valore per il parametro di input {0}. (MON00067).....	627
33.64	Impossibile recuperare lo stato dell'entità gestita. (MON00068).....	627
33.65	Impossibile recuperare la gerarchia. (MON00069).....	627
33.66	Si è verificato un errore durante la creazione della probe. (MON00070).....	627
33.67	Si è verificato un errore durante l'eliminazione della probe. (MON00071) .....	628
33.68	Impossibile recuperare il controllo per il nodo della topologia. (MON00072).....	628
33.69	Si è verificato un errore durante l'interrogazione di immagini nell'infostore (MON00073).....	628
33.70	Esiste già un controllo con il nome specificato {0} (MON00074).....	628

<b>Appendice A</b>	<b>Ulteriori informazioni.....</b>	<b>629</b>
--------------------	------------------------------------	------------

<b>Indice</b>	<b>631</b>
---------------	------------





## Cronologia del documento

La seguente tabella contiene una panoramica delle modifiche principali apportate al documento.

Versione	Data	Descrizione
SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite 4.1	Maggio 2013	Prima versione di questo documento.
Pacchetto di supporto 1 per SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite 4.1	Agosto 2013	Seconda versione di questo documento.



## Messaggi di errore relativi all'amministrazione e alla protezione

I messaggi di errore relativi all'amministrazione comprendono i seguenti codici e categorie:

- Errori di amministrazione (ADM)
- Messaggi di errore dell'assistente di amministrazione (ADW)
- Messaggi di errore relativi ai server piattaforma BI (FWB)
- Messaggi di errore relativi a BIP Framework Middleware (FWM)
- Errori relativi alla protezione (USR)

### 2.1 Errori di amministrazione (ADM)

I messaggi di errore relativi all'amministrazione comprendono quanto riportato di seguito:

Intervallo	Categoria
ADM0012 - ADM 00208	Errori di amministrazione

### 2.2 Messaggi di errore dell'assistente di amministrazione (ADW)

I messaggi di errore relativi all'assistente di amministrazione includono quanto riportato di seguito:

Intervallo	Categoria
ADW0002 - ADW0025	Errori dell'assistente di amministrazione

## 2.3 Messaggi di errore relativi a BIP Framework Middleware (FWM)

I messaggi di errore relativi a BIP Framework Middleware (FWM) includono le seguenti categorie:

Intervallo	Categoria
FWM 00001 - FWM 00009	BIP Framework Middleware (FWM)
FWM 01001 - FWM 01014	BIP Framework Middleware (FWM)
FWM 02001 - FWM 02140	BIP Framework Middleware (FWM)
FWM 04002 - FWM 04038	BIP Framework Middleware (FWM)
FWM 08001 - FWM 08006	BIP Framework Middleware (FWM)
FWM 10001 - FWM 10007	BIP Framework Middleware (FWM)
FWM 12001 - FWM 12013	BIP Framework Middleware (FWM)
FWM 14001 - FWM 14009	BIP Framework Middleware (FWM)
FWM 16001 - FWM 16005	BIP Framework Middleware (FWM)
FWM 17001 - FWM 17003	BIP Framework Middleware (FWM)

### 2.3.1 FWM 00001 - FWM 00012

#### (FWM 00001) Errore di trasporto: Problema di comunicazione

##### Causa

Il client non ha potuto comunicare con il server in quanto quest'ultimo potrebbe essere offline a causa di un problema di comunicazione di rete o del timeout di una richiesta del client.

##### Azione

Verificare che il server sia online, che sia presente una comunicazione di rete e aumentare la quantità di tempo che precede il timeout delle richieste.

#### **(FWM 00002) Errore di trasporto: risorse insufficienti**

##### **Causa**

La comunicazione tra il client e il server non è possibile.

##### **Azione**

Verificare che sia il client che il server utilizzino o non utilizzino SSL.

**(FWM 00003) Il nome di destinazione Kerberos %1 è sconosciuto. Contattare l'amministratore del sistema per assicurarsi che sia impostato correttamente.**

##### **Causa**

L'account o l'SPN (Service Principal Name) di destinazione non è stato riconosciuto.

##### **Azione**

Verificare l'esistenza dell'account e dell'SPN di destinazione.

#### **(FWM 00004) Impossibile contattare il server Active Directory**

##### **Causa**

Il server Active Directory non è raggiungibile.

##### **Azione**

Individuare il nome del server nei registri e verificare che il server sia accessibile.

**(FWM 00005) Impossibile eseguire l'autenticazione mediante il plug-in Autenticazione Active Directory. Riprovare. Se il problema persiste, contattare il reparto di supporto tecnico.**

##### **Causa**

Il plug-in Active Directory utilizza un formato alias obsoleto.

##### **Azione**

Aggiornare il plug-in Active Directory nella pagina "Windows AD" di Central Management Console.

(FWM 00006) Autenticazione Active Directory non consente l'accesso. Contattare l'amministratore di sistema per accertarsi di essere membri di un gruppo mappato valido e riprovare. Se non si è membri di un dominio predefinito, immettere il nome utente come NomeUtente@DNS\_NomeDominio e riprovare.

**Causa**

Non è possibile creare un contesto di accesso.

**Azione**

Verificare che la voce del file di configurazione sia valida e che si disponga delle autorizzazioni necessarie per creare un contesto di accesso.

(FWM 00007) Nome utente o password non valida. Se l'account si trova in una directory principale diversa da %1, immettere il nome distinto.

**Causa**

Non è possibile autenticare il nome utente.

**Azione**

Immettere un nome utente e una password validi.

**Nota:**

se l'account si trova in un altro sistema, è necessario immettere il nome distinto (ND).

(FWM 00008) Configurazione autenticazione LDAP non valida per Single Sign On. Contattare l'amministratore di sistema.

**Causa**

Non è stato configurato Single Sign-On.

**Azione**

Configurare Single Sign-On.

**(FWM 00009) L'autenticazione LDAP non è supportata se la password è vuota e la funzionalità Single Sign On è disabilitata**

**Causa**

Non è stata immessa una password.

**Azione**

Immettere una password valida.

**(FWM 00010) La lingua è mancante**

**Causa**

La lingua per l'autenticazione SAP non è stata specificata.

**Azione**

Immettere una lingua valida. Accertarsi che non contenga caratteri non validi: spazi, spazi codificati ("%20") o virgolette ("").

**(FWM 00011) Le credenziali per l'accesso al bilanciamento del carico non sono valide**

**Causa**

Le credenziali per l'accesso al bilanciamento del carico dell'autenticazione SAP contengono caratteri non validi.

**Azione**

Immettere credenziali valide. Accertarsi che non contengano caratteri non validi: spazi, spazi codificati ("%20") o virgolette ("").

**(FWM 00012) Le credenziali per l'accesso diretto all'host applicazione non sono valide**

**Causa**

Le credenziali immesse per l'accesso diretto all'applicazione di autenticazione SAP contengono caratteri non validi.

**Azione**

Immettere un numero intero valido per l'host. Accertarsi che non contenga spazi, spazi codificati ("%20") o virgolette.



## **2.3.2 FWM 01001 - FWM 01014**

**(FWM 01001) Si è verificato un problema durante la comunicazione con il server {0}**

**Causa**

Si è verificato un problema durante la comunicazione con il server.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere la causa del problema.

**(FWM 01002) Impossibile ristabilire la connessione al server CMS {0}. La sessione è stata disconnessa o è scaduta.**

**Causa**

La sessione è scaduta o l'utente si è disconnesso.

**Azione**

Connettersi nuovamente.

**(FWM 01003) Server {0} non disponibile o inattivo**

**Causa**

Non è possibile trovare il server. Potrebbe essere offline.

**Azione**

Verificare le impostazioni della porta del Central Management Server, quindi avviare e abilitare il server.

**(FWM 01005) Impossibile aprire un socket per comunicare con il server CMS {0}**

**Causa**

Non è possibile aprire un socket per comunicare con il Central Management Server.

**Azione**

Verificare che il Central Management Server sia in esecuzione.

**(FWM 01006) Impossibile stabilire la connessione al servizio {0} dal server {1} mediante CMS {2}**

**Causa**

Non è possibile connettersi al servizio tramite il Central Management Server.

**Azione**

Accedere alla Central Management Console e assicurarsi che il servizio sia in esecuzione sul server appropriato.

**(FWM 01007) Impossibile elencare i servizi dal server {0} mediante CMS {1}**

**Causa**

Non è possibile elencare i servizi in esecuzione sul server specificato mediante il server Central Management Server specificato.

**Azione**

Accedere alla Central Management Console e assicurarsi che i servizi siano in esecuzione sui server appropriati.

**(FWM 01008) Impossibile trovare server nel CMS {0} e il cluster {1} di tipo {2} e i criteri aggiuntivi {3}. Tutti questi server potrebbero essere inattivi o essere stati disabilitati dall'amministratore.**

**Causa**

Impossibile trovare i server richiesti. Potrebbero essere offline o disabilitati.

**Azione**

Verificare che tutti i server richiesti siano abilitati e in esecuzione.

**(FWM 01009) Errore di comunicazione durante il tentativo di stabilire la connessione al server {0}**

**Causa**

L'errore di comunicazione indicato si è verificato durante la connessione al server.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere la causa dell'errore.

**(FWM 01010) Gruppo di server {0} non trovato in CMS {1}**

**Causa**

Il gruppo di server indicato non è stato trovato nel Central Management Server.

**Azione**

Creare il gruppo di server indicato.

**(FWM 01011) Servizio {0} non trovato nel server {1}**

**Causa**

Non è possibile trovare il servizio nel server indicato.

**Azione**

Accedere alla Central Management Console e assicurarsi che il servizio indicato sia in esecuzione sul server specificato.

**(FWM 01012) La modalità SSL è stata richiesta ma i seguenti argomenti non sono presenti: {0}**

**Causa**

La richiesta della modalità SSL non contiene alcuni argomenti.

**Azione**

Assicurarsi che tutti gli argomenti SSL siano presenti nella richiesta.

**(FWM 01013) La modalità SSL è stata richiesta. Errore durante il tentativo di aprire e leggere i dati dal file denominato {0}. Il messaggio di errore è {1}**

**Causa**

Non è possibile aprire o leggere il file indicato.

**Azione**

Verificare che i file SSL esistano e possano essere letti.

**(FWM 01014) Impossibile trovare i server in CMS {0} e il cluster {1} con il tipo {2} e il servizio {3}. Tutti questi server potrebbero essere inattivi o essere stati disabilitati dall'amministratore.**

**Causa**

Non è possibile trovare i server con i servizi necessari. Potrebbero essere stati passati alla modalità offline o disabilitati da un amministratore.

**Azione**

Assicurarsi che tutti i server necessari siano online e abilitati e che tutti i servizi richiesti siano in esecuzione.

### **2.3.3 FWM 02001 - FWM 02137**

**(FWM 02001) {0}**

**Causa**

Si è verificata l'eccezione indicata.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere la causa dell'eccezione indicata.

**(FWM 02002) Si è verificato un problema nel tentativo di recuperare il servizio {0} dal server {1}**

**Causa**

Non è possibile accedere al servizio sul server.

**Azione**

Assicurarsi che il servizio sia abilitato e in esecuzione nel server.

**(FWM 02003) L'URI {0} non è formattato correttamente**

**Causa**

L'URI non è formattato correttamente.

**Azione**

Controllare l'URI per verificare che sia valido.

**(FWM 02004) Si è verificato un errore imprevisto**

**Causa**

L'errore è imprevisto.

**Azione**

Controllare il file di registro. È probabile che altri errori si siano verificati nel sistema prima di questo.

**(FWM 02005) Impossibile ottenere informazioni di indici di pagine validi. Impossibile continuare il paging.**

**Causa**

Impossibile ottenere informazioni di indici di pagine validi dopo il numero massimo di tentativi. Impossibile continuare il paging. È possibile che siano stati eseguiti aggiornamenti all'insieme di oggetti info che modificano gli indici di paging.

**Azione**

Aggiornare l'insieme di oggetti per ricalcolare gli indici di paging.

**(FWM 02006) Si è verificato un problema durante la scrittura del file {0} nel repository**

**Causa**

Si è verificato un problema durante la scrittura di un file nel repository.

**Azione**

Accertarsi che il File Repository Server risponda correttamente.

**(FWM 02007) Si è verificato un problema durante la lettura del file {0} dal repository**

**Causa**

Si è verificato un problema durante la lettura di un file dal repository. Il problema può essere causato dall'inaccessibilità del File Repository Server o da un errore di I/O del file locale.

### **Azione**

Accertarsi di disporre del diritto appropriato per il file e che il File Repository Server risponda correttamente. Controllare inoltre il computer locale per verificare che il file specificato nel messaggio di errore sia accessibile e modificabile.

## **(FWM 02008) Si è verificato un problema durante la lettura di un flusso dal repository**

### **Causa**

Si è verificato un problema durante la lettura di un file dal repository. Questo problema può verificarsi quando il File Repository Server non è accessibile oppure se il flusso di file creato per il file ha una lunghezza troppo ridotta per accogliere l'intero contenuto del file.

### **Azione**

Accertarsi di disporre del diritto appropriato per il file e che il File Repository Server risponda correttamente. Verificare inoltre che il buffer del flusso sia stato allocato correttamente per accogliere l'intero contenuto del file.

## **(FWM 02009) Si è verificato un problema durante la scrittura di un flusso nel repository**

### **Causa**

Si è verificato un problema durante la scrittura di un file nel repository. Il problema può essere causato dall'inaccessibilità del File Repository Server.

### **Azione**

Accertarsi di disporre del diritto appropriato per il file e che il File Repository Server risponda correttamente.

## **(FWM 02010) Si è verificato un problema durante la copia da {0} a {1} nel repository**

### **Causa**

Si è verificato un problema durante la copia di un file nel repository.

### **Azione**

Accertarsi che il File Repository Server risponda correttamente.

**(FWM 02011) Si è verificato un problema con un lettore di file**

**Causa**

Si è verificato un problema durante la lettura dal File Repository Server tramite l'interfaccia del lettore di file FRS.

**Azione**

Accertarsi che il File Repository Server risponda correttamente.

**(FWM 02012) Si è verificato un problema con uno scrittore di file**

**Causa**

Si è verificato un problema durante la scrittura nel File Repository Server tramite l'interfaccia dello scrittore di file FRS.

**Azione**

Accertarsi che il File Repository Server risponda correttamente.

**(FWM 02013) Si è verificato un problema durante la rimozione di un file da FRS**

**Causa**

Si è verificato un problema durante la rimozione di un file dal File Repository Server.

**Azione**

Impossibile rimuovere il file prima di aver rimosso tutti i file di riferimento.

**(FWM 02014) Si è verificato un problema durante la ricerca in una determinata posizione del flusso**

**Causa**

Si è verificato un problema durante la ricerca in una determinata posizione di un file.

**Azione**

Accertarsi che il File Repository Server risponda correttamente.



**(FWM 02015) Si è verificato un problema durante l'utilizzo dell'archivio file, ad esempio durante il controllo dell'esistenza di un file**

**Causa**

Si è verificato un problema durante l'utilizzo dell'archivio file, ad esempio durante il controllo dell'esistenza di un file.

**Azione**

Accertarsi che il File Repository Server risponda correttamente.

**(FWM 02016) Il plug-in {0} non esiste**

**Causa**

Il plug-in richiesto non esiste.

**Azione**

Assicurarsi che il plug-in sia installato.

**(FWM 02017) Il plug-in {0} non esiste nel CMS**

**Causa**

Il plug-in necessario non è installato nel Central Management Server.

**Azione**

Assicurarsi che il plug-in sia installato.

**(FWM 02018) Impossibile inizializzare il plug-in {0}**

**Causa**

Non è possibile inizializzare il plug-in necessario.

**Azione**

Verificare di disporre delle autorizzazioni necessarie per creare nuovi InfoObjects di questo tipo.

**(FWM 02020) L'oggetto con ID {0} non esiste nel CMS o non si dispone dei diritti per accedervi**

**Causa**

L'oggetto richiesto non esiste nel server CMS (Central Management Server) o l'utente non dispone dei diritti di accesso necessari.

**Azione**

Assicurarsi che l'oggetto esista nel server CMS e di disporre dei diritti necessari di accesso.

**(FWM 02021) La proprietà con ID {0} non esiste nell'oggetto**

**Causa**

La proprietà non esiste nell'oggetto.

**Azione**

Verificare che l'elenco selezionato della query contenga la proprietà.

**(FWM 02022) La proprietà con ID {0} è di sola lettura**

**Causa**

La proprietà è di sola lettura.

**Azione**

Non è possibile modificare la proprietà di sola lettura.

**(FWM 02024) L'argomento presenta un valore {0} non valido**

**Causa**

L'argomento presenta un valore non valido.

**Azione**

Verificare che il tipo di argomento e il valore corrispondano, e che il valore rientri nell'intervallo specificato.

**(FWM 02025) L'operazione non è supportata**

**Causa**

L'operazione non è supportata.

**Azione**

Controllare il file di registro. Potrebbe contenere ulteriori informazioni.

**(FWM 02026) La proprietà con ID {0} presenta un valore {1} imprevisto**

**Causa**

La proprietà presenta un valore imprevisto.

**Azione**

Consultare la JavaDoc dell'API per conoscere i valori accettabili per la proprietà.

**(FWM 02027) Impossibile trovare il servizio {0} sul lato client**

**Causa**

Impossibile trovare il servizio sul lato client.

**Azione**

Verificare che il servizio sia abilitato e in esecuzione.

**(FWM 02028) Non si dispone del diritto {0} per l'oggetto {1}**

**Causa**

Non si dispone dei diritti per l'oggetto.

**Azione**

Accertarsi di disporre del diritto appropriato per l'oggetto.

**(FWM 02031) Errore relativo alla proprietà di sistema "{0}". Il valore di questa proprietà al momento dell'errore era: {1}. Questo valore non risulta valido.**

**Causa**

Il valore della proprietà di sistema richiesta non è valido.

**Azione**

Fornire un valore della proprietà di sistema valido.

**(FWM 02042) Il valore {0} deve essere uno dei seguenti: {1}.**

**Causa**

Il valore deve far parte di un elenco di valori specificato.

**Azione**

Selezionare un valore nell'elenco di valori specificato.

**(FWM 02045) Si è verificato un errore durante la lettura del segreto condiviso dal file di configurazione attendibile principale**

**Causa**

Non è possibile leggere il segreto condiviso dal file di configurazione attendibile principale.

**Azione**

Assicurarsi che il file di configurazione attendibile principale sia presente e possa essere letto.

**(FWM 02050) L'oggetto con ID {0}, titolo "{1}", tipo "{2}" è stato modificato dall'ultima query**

**Causa**

L'InfoObject richiesto è stato modificato dopo l'ultima query.

**Azione**

Interrogare nuovamente l'InfoObject.

**(FWM 02056) Impossibile rimuovere il servizio con ID {0}. È attualmente utilizzato da un server.**

**Causa**

Non è possibile rimuovere i servizi necessari, in quanto sono utilizzati da un server.

**Azione**

Verificare che al servizio non siano associati server.

**(FWM 02057) Impossibile rimuovere il contenitore di servizio con ID {0}. È attualmente utilizzato da un server.**

**Causa**

Non è possibile rimuovere il contenitore del servizio necessario, in quanto è utilizzato da un server.

**Azione**

Verificare che al contenitore del servizio non siano associati server.

**(FWM 02072) Impossibile controllare l'evento o gli eventi**

**Causa**

Non è possibile controllare gli eventi necessari.

**Azione**

Assicurarsi che il Program Job Server sia abilitato e in esecuzione.

**(FWM 02073) Il tipo di evento {0} è disabilitato**

**Causa**

Il tipo di evento richiesto è disabilitato.

**Azione**

Abilitare i tipi di evento che si desidera controllare.

**(FWM 02077) Le impostazioni locali del visualizzatore preferito non sono state impostate per questo utente: {1} ({0})**

**Causa**

L'utente non ha definito le impostazioni locali di visualizzazione preferite.

**Azione**

Impostare le impostazioni internazionali della visualizzazione preferita per questo utente.

**(FWM 02078) Le impostazioni internazionali non sono state impostate per questo utente: {1} ({0})**

**Causa**

L'utente non ha configurato le impostazioni locali predefinite.

**Azione**

Impostare le impostazioni internazionali predefinite per questo utente.

**(FWM 02079) Il servizio {0} è stato disattivato**

**Causa**

Il servizio necessario è disabilitato.

**Azione**

Assicurarsi che il servizio sia abilitato.

**(FWM 02080) Token di accesso non valido: {0}**

**Causa**

È stato utilizzato un token di accesso non valido.

**Azione**

Fornire un token di accesso valido.

**(FWM 02082) Le proprietà del file sono strutturate in modo errato**

**Causa**

La struttura delle proprietà del file non è valida.

**Azione**

Assicurarsi che l'API venga utilizzata correttamente.

**(FWM 02083) Il servizio di controllo è disabilitato**

**Causa**

Il servizio di controllo è disabilitato.

**Azione**

Assicurarsi che il Central Management Server e il servizio di controllo siano in esecuzione e abilitati.

**(FWM 02084) È necessario impostare il CUID dell'oggetto di origine dell'evento di controllo prima di chiamare un'altra API di controllo**

**Causa**

Il CUID dell'oggetto applicazione non è impostato.

**Azione**

Assicurarsi che il CUID dell'oggetto applicazione sia impostato attraverso `IClientSideAuditing.setApplicationObjCUID(StringappObjCUID)` prima di chiamare il controllo sull'applicazione.

**(FWM 02085) Il tipo di evento {0} non è supportato dall'applicazione {1}**

**Causa**

Il tipo di evento richiesto non è supportato.

**Azione**

È possibile controllare solo i tipi di evento supportati.

**(FWM 02086) La durata deve essere un numero  $\geq 0$ ; ObjectCUID, SessionCUID e UserCUID non possono essere stringhe vuote**

**Causa**

Alcuni parametri dell'oggetto evento non sono validi.

**Azione**

Fornire parametri dell'oggetto evento validi.

**(FWM 02087) Impostazioni locali non valide. Le impostazioni locali non sono state definite, sono impostate sulla lingua predefinita dell'utente o non sono supportate**

**Causa**

L'impostazione locale predefinita di questo account utente non è valida.

**Azione**

Assicurarsi che l'utente fornisca impostazioni locali valide.

**(FWM 02088) Il database del sistema CMS non è disponibile. L'errore non può essere corretto dall'utente finale. Segnalare questo errore all'amministratore di sistema o all'amministratore del database**

**Causa**

Il database di Central Management Server non è disponibile.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**(FWM 02091) Il servizio di ricerca non è stato inizializzato correttamente**

**Causa**

Il servizio di ricerca non è stato inizializzato correttamente.

**Azione**

Riavviare l'Adaptive Processing Server.



**(FWM 02092) Chiusura in corso di Adaptive Processing Server**

**Causa**

Chiusura in corso di Adaptive Processing Server.

**Azione**

Riavviare l'Adaptive Processing Server.

**(FWM 02093) Stringa di query {0} non valida. Impossibile analizzare la stringa.**

**Causa**

Impossibile analizzare la stringa di query.

**Azione**

Controllare la stringa di query.

**(FWM 02094) Indicizzazione in corso sul servizio di ricerca. Riprovare.**

**Causa**

Il servizio di ricerca può elaborare una sola richiesta di indicizzazione alla volta.

**Azione**

Attendere il completamento di una richiesta di indicizzazione prima di tentarne un'altra.

**(FWM 02099) Stringa query vuota**

**Causa**

La stringa di query è vuota.

**Azione**

Fornire il contenuto per la stringa di query.

**(FWM 02103) Impossibile analizzare la query seguente: {0}**

**Causa**

La stringa di query CMS (Central Management Server) non può essere analizzata.

**Azione**

Fornire una stringa di query CMS valida.

**(FWM 02104) Impossibile analizzare il testo seguente: {0}**

**Causa**

La stringa di query CMS (Central Management Server) non può essere analizzata.

**Azione**

Fornire una stringa di query CMS valida.

**(FWM 02105) L'ID del tipo di evento {0} non è valido o la query non contiene SI\_AUDIT\_EVENTS**

**Causa**

L'ID del tipo di evento non è valido.

**Azione**

Verificare che l'ID oggetto evento sia valido e che la query includa SI\_AUDIT\_EVENTS

**(FWM 02106) L'ID dei dettagli evento {0} non è valido o la query non contiene SI\_AUDIT\_EVENT\_DETAILS**

**Causa**

L'ID del tipo di evento non è valido.

**Azione**

Verificare che l'ID oggetto evento sia valido e che la query includa SI\_AUDIT\_EVENTS

**(FWM 02107) Impossibile leggere il file {0}**

**Causa**

Non è possibile leggere il file.

**Azione**

Assicurarsi che sia possibile leggere il file.

**(FWM 02108) La dimensione {0} del file supera il limite di {1} byte. File troppo grande per essere gestito.**

**Causa**

Le dimensioni del file superano il valore consigliato.

**Azione**

Ridurre le dimensioni del file o selezionare un file di dimensioni inferiori.

**(FWM 02109) Impossibile leggere l'intero file per {0}**

**Causa**

Non è stato possibile leggere il file completamente.

**Azione**

Verificare che il file non sia danneggiato.

**(FWM 02110) È possibile sospendere solo le chiavi in corso di rigenerazione**

**Causa**

Si è tentato di sospendere una chiave non rigenerata.

**Azione**

È possibile sospendere una chiave solo durante il processo di rigenerazione.

**(FWM 02111) È possibile rigenerare solo le chiavi disattivate**

**Causa**

È possibile rigenerare solo una chiave cluster disattivata.

**Azione**

Verificare che una chiave sia disattivata prima di rigenerarla.

**(FWM 02112) La chiave cluster non è attiva**

**Causa**

La chiave corrente non è attiva.

**Azione**

Attivare la chiave corrente.

**(FWM 02113) Il livello di controllo non è impostato su personalizzato**

**Causa**

Non è possibile abilitare o disabilitare gli eventi di controllo quando il livello di controllo corrente non è personalizzato.

**Azione**

Verificare che il livello di controllo corrente sia personalizzato.

**(FWM 02114) Non è possibile attivare o disattivare i dettagli di controllo che non possono essere specificati**

**Causa**

Non è possibile attivare dettagli di controllo non specificati.

**Azione**

Verificare che i dettagli di controllo da attivare siano stati specificati.

**(FWM 02115) Impossibile creare una chiave di crittografia/decrittografia**

**Causa**

Non è possibile generare una chiave o un salt di crittografia file.

**Azione**

Assicurarsi che le librerie di crittografia necessarie siano installate.

**(FWM 02118) Ogni insieme deve contenere lo stesso numero di elementi. L'insieme {0} non ha le stesse dimensioni dell'insieme {1}**

**Causa**

Si è tentato di scaricare o caricare un insieme di file senza utilizzare il numero corretto di chiavi di crittografia.

**Azione**

È necessario verificare che il numero di chiavi di crittografia sia uguale a quello di file da caricare o scaricare.

**(FWM 02119) Impossibile stabilire un canale riservato**

**Causa**

Non è stato possibile stabilire un canale riservato.

**Azione**

Eseguire nuovamente l'azione.

**(FWM 02120) È possibile riprendere solo le chiavi sospese**

**Causa**

Si è tentato di riprendere una chiave attiva.

**Azione**

Verificare che la chiave sia sospesa prima di riprenderla.

**(FWM 02121) Impossibile contrassegnare una chiave cluster come compromessa quando è attiva**

**Causa**

Si è tentato di contrassegnare una chiave attiva come compromessa.

**Azione**

Verificare che una chiave sia inattiva prima di contrassegnarla come compromessa.

**(FWM 02122) Il plug-in {0} non supporta la pubblicazione**

**Causa**

Il plug-in selezionato non supporta la pubblicazione.

**Azione**

Selezionare un tipo di plug-in che supporti la pubblicazione.

**(FWM 02123) Il valore dei dettagli di evento non può essere null**

**Causa**

I dettagli dell'evento non presentano contenuto.

**Azione**

Verificare che i dettagli dell'evento presentino contenuto.

**(FWM 02124) Il canale riservato è stato disabilitato**

**Causa**

Questa attività non può essere eseguita in quanto il canale riservato è stato disabilitato.

**Azione**

Per abilitare il canale riservato, impostare `businessobjects.enterprise.cc` su `true` o rimuovere la proprietà dalle proprietà di sistema Java.

**(FWM 02125) Il valore della durata massima del backup a caldo deve essere un numero intero maggiore di {0} e inferiore a {1}**

**Causa**

Valore non valido per la durata massima del backup.

**Azione**

Verificare gli intervalli validi per durata massima del backup.

**(FWM 02126) Questa operazione non è disponibile nel CMS**

**Causa**

È stata richiesta un'operazione non disponibile nel CMS. Forse si stava tentando di stabilire una connessione al CMS sbagliato.

**Azione**

Utilizzare un'operazione supportata dal CMS.

**(FWM 02127) Impossibile generare il certificato a causa di: {0}**

**Causa**

Impossibile generare il certificato X509 a causa di errori interni.

**Azione**

Riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

**(FWM 02128) Impossibile generare l'asserzione SAML a causa di: {0}**

**Causa**

Impossibile generare l'asserzione SAML a causa di un errore interno.

**Azione**

Riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

**(FWM 02129) Impossibile caricare la configurazione per l'autenticazione SAP {1} a causa di: {0}**

**Causa**

Impossibile caricare le informazioni di configurazione della collaborazione a causa di problemi di installazione.

**Azione**

Accedere alla pagina dell'applicazione CMC per configurare correttamente l'oggetto applicazione di collaborazione.

**(FWM 02130) SAP {0} è disabilitato, passare alla CMC per abilitarlo**

**Causa**

Impossibile generare l'asserzione SAML a causa della disabilitazione della collaborazione corrispondente.

**Azione**

Accedere alla pagina dell'applicazione CMC per abilitare la collaborazione corrispondente.

**(FWM 02132) Impossibile generare la richiesta singola di disconnessione SAML a causa di: {0}**

**Causa**

Impossibile generare la richiesta singola di disconnessione SAML a causa di errori interni.

**Azione**

Riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

**(FWM 02133) Il test del ticket SSO HANA utilizzato per accedere a HANA DB non è riuscito a causa di: {0}**

**Causa**

Il test di generazione del ticket SSO HANA utilizzato non è riuscito a causa del motivo specificato.

**Azione**

Risolvere il problema descritto nel messaggio di errore.

**(FWM 02134) Impossibile connettersi all'host denominato {0} sulla porta {1}**

**Causa**

Un provider di servizi SAML con l'host e la porta specificati non esiste.

**Azione**

Utilizzare l'host e la porta di un provider di servizi SAML elencato nella pagina dell'applicazione Autenticazione HANA.



**(FWM 02135) È necessario accedere come amministratore per verificare la connessione SAML**

**Causa**

Il test di generazione del ticket SSO HANA utilizzato non è riuscito a causa dell'errore specificato.

**Azione**

Risolvere il problema indicato nel messaggio di errore.

**(FWM 02136) L'utente {0} non dispone della proprietà {1} richiesta dal fornitore di servizi SAML {2}**

**Causa**

Il fornitore di servizi SAML richiede informazioni aggiuntive che mancano tra le proprietà dell'utente.

**Azione**

Modificare la configurazione utente tramite CMC o BOE SDK per includere le informazioni richieste.

**(FWM 02137) Impossibile caricare la configurazione per l'autenticazione SAP HANA a causa di: {0}**

**Causa**

Impossibile caricare la configurazione per l'autenticazione HANA a causa di problemi di installazione.

**Azione**

Accedere alla pagina dell'applicazione CMC per configurare correttamente l'applicazione Autenticazione HANA.

**(FWM 02138) Il nome host o l'indirizzo IP specificato non è valido: {0}.**

**Causa**

Il nome host o l'indirizzo IP specificato non è valido.

**Azione**

Immettere un nome host o un indirizzo IP valido.

**(FWM 02139) La porta specificata non è valida: {0}.**

**Causa**

La porta specificata non è valida o è fuori dall'intervallo.

**Azione**

Immettere un numero di porta compreso tra 0 e 65535.

**(FWM 02140) La lunghezza della stringa "{0}" deve essere compresa tra {1} e {2} caratteri.**

**Causa**

La lunghezza della stringa è fuori dall'intervallo.

**Azione**

Assicurarsi che la lunghezza della stringa rientri nell'intervallo consentito.

## **2.3.4 FWM 03002 - FWM 03012**

**(FWM 03002) Il protocollo {0} non è supportato. I protocolli supportati sono path, query, cuid e search**

**Causa**

La sezione del protocollo nell'URI non è specificata correttamente in quando manca o la specifica non è supportata.

**Azione**

Specificare il protocollo nel formato: [protocollo]:// dove il protocollo è path, query, cuid o search.

**(FWM 03003) L'URI seguente non è valido: {0}**

**Causa**

La sintassi generale dell'URI non è corretta.

### **Azione**

La sintassi generale dell'URI non è corretta. Deve contenere il protocollo e parametri aggiuntivi. Per informazioni dettagliate sugli errori di sintassi in ogni protocollo, fare riferimento a InvalidPathNode, MalformedQueryExpression, MalformedCuidExpression e MalformedSearchExpression.

**(FWM 03004) L'elemento principale {0} non è supportato. Gli elementi principali supportati sono InfoObjects, AppObjects, SystemObjects e \* come carattere jolly**

### **Causa**

Si verifica un errore durante l'analisi di un URI path correlato alla specifica dell'elemento principale che segue il protocollo, ad esempio `path://[elemento principale]` dove l'elemento principale deve essere `InfoObjects`, `AppObjects`, `SystemObjects` o `*`.

### **Azione**

Specificare l'elemento principale in un URI path come `path://[elemento principale]` dove l'elemento principale è `InfoObjects`, `AppObjects`, `SystemObjects` o `*`.

**(FWM 03005) Il nodo percorso {0} non esiste nel repository**

### **Causa**

Il nodo percorso dell'URI non è stato specificato correttamente nella query per gli oggetti di tale percorso. Questo problema attualmente riguarda solo gli URI `cuid` e `path`.

### **Azione**

Specificare il nodo percorso correttamente in modo che rappresenti oggetti principali validi da cui derivare gli oggetti. La sintassi corretta può essere `path://AppObjects/**/MyFolder` o `cuid://<parentID>/MyFolder`.

**(FWM 03006) L'espressione condizionale {0} non è corretta**

### **Causa**

I criteri condizionali specificati nell'URI non sono corretti.

### **Azione**

La sintassi corretta per la specifica dei criteri condizionali deve iniziare con `[` e terminare con `]`, ad esempio, `path://AppObjects/**+/[SI_PARENTID IN (95)]`.

**(FWM 03007) L'URI del protocollo cuid {0} non è corretto**

**Causa**

Nell'URI `cuid` è presente un errore di sintassi.

**Azione**

Specificare l'URI cuid correttamente con la sintassi `cuid://<[ID o CUID separati da ',']>...`

**(FWM 03008) L'URI del protocollo query {0} non è corretto**

**Causa**

Nell'URI `query` è presente un errore di sintassi.

**Azione**

Specificare l'URI query correttamente con la sintassi `query://{[stringa di query]}>...`

**(FWM 03009) L'URI del protocollo search {0} non è corretto**

**Causa**

Nell'URI `search` è presente un errore di sintassi.

**Azione**

Specificare l'URI search correttamente con la sintassi `search://{[parole per ricerca di prova]}>...`

**(FWM 03010) Il CUID {0} è stato trovato in un elenco di ID (specificare solo uno dei due)**

**Causa**

L'URI `cuid` specifica un elenco che combina CUID e ID.

**Azione**

Modificare la specifica dell'elenco di CUID/ID in un URI cuid (`cuid://<[elenco di CUID/ID]>`) che contenga solo ID o CUID, non entrambi.

**(FWM 03011) L'ID {0} è stato trovato in un elenco di CUID (specificare solo uno dei due)**

**Causa**

L'URI `cuid` specifica un elenco che combina CUID e ID.

**Azione**

Modificare la specifica dell'elenco di CUID/ID in un URI `cuid` (`cuid://<[elenco di CUID/ID]>`) che contenga solo ID o CUID, non entrambi.

**(FWM 03012) La seguente query SQL non è valida: {0}**

**Causa**

È presente un errore di sintassi nella stringa di query specificata in un URI `query`.

**Azione**

Verificare la sintassi di query della stringa di query specificata nell'URI `query://{[stringa di query]}>...`

## **2.3.5 FWM 04002 - FWM 04038**

**(FWM 04002) Si è verificata un'eccezione CE SDK: '{0}'**

**Causa**

Si è verificata un'eccezione CE SDK.

**Azione**

Per maggiori dettagli, vederne la causa.

**(FWM 04003) Il CUID della cartella di importazione '{0}' non esiste in questo CMS**

**Causa**

Vi sono alcuni CUID che non è possibile risolvere nello stesso file BIAR o che non esistono nel CMS di destinazione.

**Azione**

Assicurarsi che il file BIAR sia valido.

**(FWM 04004) Sessione Enterprise non valida**

**Causa**

La sessione è disconnessa o scaduta.

**Azione**

Provare a ripetere l'accesso.

**(FWM 04005) Percorso di esportazione nel file non valido**

**Causa**

Il percorso file per l'esportazione non è valido.

**Azione**

Fornire un percorso file valido.

**(FWM 04007) Il file di importazione '{0}' non esiste**

**Causa**

Nel file BIAR manca un file da caricare in FRS.

**Azione**

Assicurarsi che il file BIAR sia valido.

**(FWM 04008) '{0}' non è un InfoObject; l'importazione non può pertanto essere completata**

**Causa**

Nel file BIAR vi è un oggetto che non è un InfoObject.

**Azione**

Assicurarsi che il file BIAR sia valido.

**(FWM 04009) Si è verificata un'eccezione durante l'analisi del file di importazione: '{0}'**

**Causa**

Il file businessobjects.xml nel file BIAR non è valido.

**Azione**

Assicurarsi che il file BIAR sia valido.

**(FWM 04010) Elemento non valido nel file XML: '{0}'**

**Causa**

Nel file businessobjects.xml del file BIAR vi è un elemento non valido.

**Azione**

Assicurarsi che il file BIAR sia valido.

**(FWM 04011) Si è verificata un'eccezione durante l'analisi del file XSD: '{0}'**

**Causa**

Si è verificato un errore durante l'analisi di xsd.

**Azione**

Per quelli installati da Business Objects Enterprise, contattare Business Objects.

**(FWM 04012) Nessuna definizione di schema (XSD) disponibile per '{0}'**

**Causa**

Manca il file XSD.

**Azione**

Accertarsi di aver installato i file XSD.

**(FWM 04013) Si è verificata un'eccezione di input/output: '{0}'**

**Causa**

Durante l'importazione o l'esportazione del file BIAR si sono verificati errori di I/O. Per informazioni dettagliate sull'errore principale, fare riferimento alla causa.

**Azione**

Accertarsi che l'archivio BIAR sia valido e contenga un oggetto XML valido con codifica UTF-8. Verificare inoltre che le funzionalità associare agli oggetti archiviati siano installate correttamente.

**(FWM 04014) Dipendenze richieste non trovate nel sistema di destinazione: '{0}'**

**Causa**

Mancano alcune dipendenze di un insieme di oggetti importati, impedendo l'importazione di tali oggetti.

**Azione**

Accertarsi che tutte le dipendenze degli oggetti da importare siano incluse nell'insieme di importazione o esistano già nel sistema.

**(FWM 04016) L'elemento '{1}' non esiste nell'enumerazione '{0}'**

**Causa**

Nel file BIAR è presente un elemento enumerazione non valido.

**Azione**

Assicurarsi che il file BIAR sia valido.

**(FWM 04017) Impossibile creare l'oggetto del plug-in**

**Causa**

Impossibile creare l'oggetto poiché il plug-in non è installato nel CMS.

**Azione**

Accertarsi che il plug-in sia installato correttamente nel CMS. Se un plug-in è installato correttamente, deve essere presente un oggetto plug-in di sistema corrispondente nel CMS.



**(FWM 04018) Tentativo di creare un oggetto di tipo '{0}', contrassegnato come preventCreate con l'opzione IMPORT\_PREVENT\_CREATE specificata**

**Causa**

Impossibile creare l'oggetto del tipo specificato contrassegnato come preventCreate nel file XSD con l'opzione di importazione IMPORT\_PREVENT\_CREATE specificata su true.

**Azione**

Se si è sicuri che l'oggetto debba essere creato, rimuovere o modificare l'opzione di importazione IMPORT\_PREVENT\_CREATE su false.

**(FWM 04019) Tentativo di aggiornare un oggetto di tipo '{0}', contrassegnato come preventUpdate con l'opzione IMPORT\_PREVENT\_UPDATE specificata**

**Causa**

Impossibile aggiornare l'oggetto del tipo specificato contrassegnato come preventUpdate nel file XSD con l'opzione di importazione IMPORT\_PREVENT\_UPDATE specificata su true.

**Azione**

Se si è sicuri che l'oggetto debba essere aggiornata, rimuovere o modificare l'opzione di importazione IMPORT\_PREVENT\_UPDATE su false.

**(FWM 04020) Tentativo di migrare un oggetto di tipo '{0}', contrassegnato come preventMigrate con l'opzione IMPORT\_PREVENT\_MIGRATE specificata**

**Causa**

Impossibile migrare l'oggetto del tipo specificato contrassegnato come preventMigrate nel file XSD con l'opzione di importazione IMPORT\_PREVENT\_MIGRATE specificata su true.

**Azione**

Se si è sicuri che l'oggetto debba essere migrata, rimuovere o modificare l'opzione di importazione IMPORT\_PREVENT\_MIGRATE su false.

**(FWM 02121) Impossibile contrassegnare una chiave cluster come compromessa quando è attiva**

**Causa**

Si è tentato di contrassegnare una chiave attiva come compromessa.

**Azione**

Verificare che una chiave sia inattiva prima di contrassegnarla come compromessa.

**(FWM 04022) XSD passato non valido, vedere il file di registro**

**Causa**

L'XSP passato non è valido.

**Azione**

Per quelli installati da Business Objects Enterprise, contattare Business Objects.

**(FWM 04023) Impossibile trovare la risorsa '{0}'. Gli XSD potrebbero non essere stati caricati**

**Causa**

Errore durante il caricamento del file di risorse.

**Azione**

Verificare che il file di risorse sia contenuto correttamente nel bundle caricato.

**(FWM 04024) Si è verificato un errore imprevisto durante l'esportazione**

**Causa**

Si è verificato un errore imprevisto durante l'esportazione.

**Azione**

Per ulteriori dettagli sull'errore, consultare il file di registro.

**(FWM 04025) Si è verificato un errore imprevisto durante l'importazione**

**Causa**

Si è verificato un errore imprevisto durante l'importazione.

**Azione**

Per ulteriori dettagli sull'errore, consultare il file di registro.

**(FWM 04026) Impossibile importare infoobject con CUID mancante**

**Causa**

Manca il CUID di un InfoObject in corso di importazione.

**Azione**

Assicurarsi che il file BIAR sia valido.

**(FWM 04027) Impossibile importare l'infoobject CUID '{0}' con CUID principale mancante**

**Causa**

Manca il CUID dell'elemento principale di un InfoObject in corso di importazione.

**Azione**

Assicurarsi che il file BIAR sia valido.

**(FWM 04029) Prefisso spazio dei nomi duplicato '{0}' definito per gli spazi dei nomi '{1}' e '{2}'**

**Causa**

È stato definito un prefisso spazio dei nomi duplicato.

**Azione**

Se è stato definito un XSD specifico, accertarsi che non contenga prefissi spazio dei nomi duplicati di quelli negli XSD installati.

**(FWM 04030) Il tipo '{0}' non esiste nel CMS**

**Causa**

Un tipo infoobject non esiste nel CMS.

**Azione**

Accertarsi che il tipo di infoobject sia installato correttamente.

**(FWM 04031) Formato non riconosciuto per l'URI dello spazio dei nomi del plug-in '{0}'. Dettagli: '{1}'**

**Causa**

Formato non riconosciuto per l'URI dello spazio dei nomi del plug-in.

**Azione**

Assicurarsi che il file BIAR sia valido.

**(FWM 04032) Impossibile trovare il tipo '{0}'**

**Causa**

Manca un tipo.

**Azione**

Accertarsi che XSD sia installato per questo tipo di infoobject.

**(FWM 04033) Tentativo di includere due versioni diverse delle definizioni di schema (XSD) per '{0}' (versione '{1}'). È necessario includere solo una versione di un qualsiasi XSD di plug in. Dettagli: '{2}'**

**Causa**

Qualcosa non è stato implementato correttamente nel codice.

**Azione**

L'eccezione è chiara e l'utente non può fare molto per correggerla.

**(FWM 04034) Si è verificato un errore FRS reversibile: '{0}'**

**Causa**

Si è verificato un errore durante le operazioni FRS, come la scrittura di file FRS, che può essere correlato all'accessibilità del server FRS o ad errori di I/O del FRS.

**Azione**

Verificare la causa principale. Accertarsi che FRS sia in esecuzione, sia accessibile e disponga di spazio su disco sufficiente.

**(FWM 04036) Dipendenze richieste non trovate nel sistema di origine: '{0}'**

**Causa**

Impossibile risolvere in CUID un ID a cui fa riferimento un oggetto esportato.

**Azione**

Disabilitare l'applicazione della dipendenza durante l'esportazione o assicurarsi che tutti gli ID facciano riferimento a oggetti validi nel sistema di origine visualizzabili dall'utente che esegue l'esportazione.

**(FWM 04037) Si è verificata un'eccezione di runtime CE SDK: '{0}'**

**Causa**

Si è verificata un'eccezione CE SDK.

**Azione**

Per maggiori dettagli, vederne la causa.

**(FWM 04038) Matrice proprietà non valida '{0}' per oggetto con CUID '{1}'**

**Causa**

Un infoobject da esportare presenta una matrice proprietà con una struttura imprevista.

**Azione**

Esaminare l'infoobject per questa proprietà e verificare che presenti una struttura di matrice valida.

#### **(FWM 04039) L'importazione è stata annullata**

##### **Causa**

L'importazione è stata annullata.

##### **Azione**

(Nessuna)

#### **(FWM 04040) L'esportazione è stata terminata normalmente o a causa di un annullamento o eccezione**

##### **Causa**

L'esportazione è stata terminata normalmente o a causa di un annullamento o eccezione.

##### **Azione**

(Nessuna)

#### **(FWM 04041) Manifesto non corretto, '{0}'. Dettagli: '{1}'**

##### **Causa**

Il file manifesto specificato non è formattato correttamente.

##### **Azione**

Verificare i dettagli per l'effettivo errore di formattazione.

### **2.3.6 FWM 05001 - FWM 05003**

#### **(FWM 05001) Stato del batch sconosciuto**

##### **Causa**

L'elaborazione in batch delle operazioni correlate ai diritti di protezione non può continuare a causa dello stato incoerente del batch. Questo problema è spesso causato dal ripristino non eseguito correttamente per l'operazione di commit in batch della protezione prima dell'esecuzione di nuove richieste in batch.

#### **Azione**

Se un'operazione `com.crystaldecisions.sdk.occa.security.IBatch.commit` genera un'eccezione, accertarsi che venga chiamato `com.crystaldecisions.sdk.occa.security.IBatch.rollback` per ripristinare lo stato del batch.

### **(FWM 05002) Errore al livello del server durante il salvataggio del batch di protezione**

#### **Causa**

L'elaborazione in batch delle operazioni correlate ai diritti di protezione genera errori dal CMS.

#### **Azione**

Per maggiori dettagli consultare i messaggi di errori dettagliati.

### **(FWM 05003) Richiesta {0} di tipo {1} non riuscita. Errore del server {2}: {3}**

#### **Causa**

Questo rappresenta un errore in `BatchFailure.getMessage`. Offre dettagli sull'errore restituito per ogni richiesta di protezione non riuscita.

#### **Azione**

Per maggiori dettagli su ogni errore, fare riferimento all'annotazione sugli errori sul lato server.

## **2.3.7 FWM 08001 - FWM 08006**

### **(FWM 08001) L'impostazione per la coppia proprietà-valore ({0}, {1}) contraddice ({2}, {3}). Risolvere la contraddizione.**

#### **Causa**

Le impostazioni di due coppie proprietà-valore sono in conflitto.

#### **Azione**

Specificare impostazioni corrette per le due coppie proprietà-valore.

**(FWM 08002) L'oggetto con ID {0} non esiste nel sistema**

**Causa**

L'oggetto di riferimento non esiste nel sistema.

**Azione**

Assicurarsi che sia stato utilizzato l'ID corretto e che nel sistema esista un oggetto corrispondente con lo stesso ID.

**(FWM 08003) Il valore {1} della proprietà {0} non è compreso nell'intervallo previsto {2} e {3}**

**Causa**

Il valore della proprietà indicata non rientra nell'intervallo.

**Azione**

Assicurarsi che il valore rientri nell'intervallo corretto.

**(FWM 08004) {0} non è un valore valido definito nell'interfaccia {1}**

**Causa**

Il valore di parametro indicato non è valido.

**Azione**

Fornire un valore di parametro valido.

**(FWM 08005) È necessario rimuovere i principali dall'oggetto affinché possa ereditare i diritti principali**

**Causa**

Il principale non è stato rimosso dall'oggetto.

**Azione**

Rimuovere il principale dall'oggetto prima che i diritti principali possano essere ereditati.



### 2.3.8 FWM 10001 - FWM 10007

**(FWM 10002) Si è verificata un'eccezione che impedisce la lettura o la scrittura di un oggetto in o dalla memoria**

**Causa**

Un'eccezione nel livello di archiviazione impedisce l'elaborazione di un oggetto.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere la causa dell'eccezione indicata.

**(FWM 10004) Si è verificata un'eccezione nel motore BIAR**

**Causa**

Si è verificata un'eccezione nel motore BIAR.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere la causa dell'eccezione indicata.

**(FWM 10005) Si è verificato {0}. Messaggio di eccezione originale {1}**

**Causa**

Si è verificata un'eccezione.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere il motivo dell'eccezione indicata.

**(FWM 10006) Si è verificato un errore durante l'analisi di una query: '{0}'**

**Causa**

Non è possibile analizzare una query.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere la causa dell'eccezione indicata e assicurarsi che la sintassi della query sia corretta.

**(FWM 10007) {0} eccezione/i verificata/e**

**Causa**

Si è verificata un'eccezione.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere la causa di ogni eccezione indicata.

## **2.3.9 FWM 12001 - FWM 12013**

**(FWM 12001) Si è verificato {0}. Messaggio di eccezione originale {1}**

**Causa**

Si è verificata un'eccezione.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere la causa dell'eccezione indicata.

**(FWM 12002) Impossibile determinare l'azione di importazione o esportazione**

**Causa**

Non è stato possibile determinare il tipo di azione.

**Azione**

Fornire un'azione di importazione o esportazione.

#### **(FWM 12003) Nome utente CMS mancante**

##### **Causa**

Questo errore si verifica quando la stringa del nome utente o del token per l'accesso al sistema BOE non è inclusa nel file .properties di input.

##### **Azione**

Modificare il file delle proprietà di input in modo che includa l'insieme di proprietà "userName" o "token" appropriato.

#### **(FWM 12004) Password utente CMS mancante**

##### **Causa**

Questo errore si verifica quando il nome utente per l'accesso al sistema BOE è impostata nel file .properties di input, ma non la password.

##### **Azione**

Modificare il file delle proprietà di input in modo che includa l'insieme di proprietà "password" appropriato se la proprietà "userName" è impostata.

#### **(FWM 12005) Nome CMS mancante**

##### **Causa**

Questo errore si verifica quando la stringa del nome CMS o del token per l'accesso al sistema BOE non è inclusa nel file .properties di input.

##### **Azione**

Modificare il file delle proprietà di input in modo che includa l'insieme di proprietà "CMS" appropriato.

#### **(FWM 12006) Metodo di autenticazione mancante**

##### **Causa**

Questo errore si verifica quando la stringa del tipo di autenticazione o del token per il sistema BOE non è inclusa nel file .properties di input.

##### **Azione**

Modificare il file delle proprietà di input in modo che includa l'insieme di proprietà "authentication" appropriato.

### **(FWM 12007) La convalida XML durante l'importazione non è più supportata**

#### **Causa**

La convalida XML richiesta durante l'importazione non è supportata.

#### **Azione**

Impostare `validateXML` su `false`.

### **(FWM 12008) Stringa di query mancante nel file delle proprietà**

#### **Causa**

Questo errore si verifica durante l'esportazione di uno o più oggetti in un archivio BIAR quando la query da utilizzare per recuperare gli oggetti non è specificata nel file delle proprietà.

#### **Azione**

Modificare il file delle proprietà di input specificando la proprietà "exportQuery" (se si esporta un oggetto) o la proprietà "exportQueriesTotal" su un intero positivo per l'esportazione di più oggetti.

### **(FWM 12009) Percorso del file di importazione mancante**

#### **Causa**

Questo errore si verifica durante l'importazione di un archivio BIAR quando il percorso del file di importazione non è specificato nel file delle proprietà di input.

#### **Azione**

Modificare il file delle proprietà di input specificando la proprietà "importXmlLocation" o "importBiarLocation" sul percorso completo del file XML/BIAR, indicando gli InfoObjects da importare.

### **(FWM 12010) Percorso del file di esportazione mancante**

#### **Causa**

Questo errore si verifica durante l'esportazione di uno o più oggetti in un archivio BIAR quando il percorso del file di importazione non è specificato nel file delle proprietà di input.

#### **Azione**

Modificare il file delle proprietà di input specificando la proprietà "exportXmlLocation" o "exportBiarLocation" sul percorso completo del file XML/BIAR, indicando gli InfoObjects da importare.

**(FWM 12011) La seguente query non è riconosciuta dal motore BIAR:  
'{0}'**

**Causa**

Il motore BIAR non può analizzare la query.

**Azione**

Assicurarsi che la query sia formattata correttamente.

**(FWM 12012) File BIAR non valido. Per importare un file precedente alla versione {0}, utilizzare Upgrade Management Tool**

**Causa**

Non è possibile importare i file BIAR da versioni precedenti della distribuzione.

**Azione**

Aggiornare la distribuzione a una versione supportata e utilizzare Upgrade Management Tool per importare il file BIAR.

**(FWM 12013) Impossibile aprire il file BIAR, password non valida**

**Causa**

È stata immessa una password non corretta.

**Azione**

Assicurarsi che **Bloc Maiusc** non sia attivato, quindi reimmettere la password.

**(FWM 12014) Formato del file BIAR non riconosciuto. Esportare nuovamente il file BIAR in un formato compatibile.**

**Causa**

È stato effettuato un tentativo di aprire un file BIAR. Il contenuto del file non può essere riconosciuto.

**Azione**

Ricreare il file BIAR.

## 2.3.10 FWM 14001 - FWM 14009

### (FWM 14001) Nessun oggetto nell'elenco di replica

#### Causa

L'elenco di replica per questo processo non contiene oggetti per i quali l'account disponga dell'autorizzazione di replica.

#### Azione

Assicurarsi che l'elenco di replica sia popolato di oggetti e che l'utente specificato dalla connessione al sistema remoto disponga dell'autorizzazione di `replica` per gli oggetti dell'elenco.

### (FWM 14002) Nessun elenco di replica con CUID "{0}" nel sito di origine

#### Causa

Il processo di replica ha richiesto un elenco di replica tramite un CUID non valido.

#### Azione

Assicurarsi che l'elenco di replica richiesto sia presente nel sistema.

### (FWM 14003) Le impostazioni di filtro escludono ogni elemento dalla replica

#### Causa

Le impostazioni del filtro di replica escludono tutti gli oggetti.

#### Azione

Assicurarsi che le impostazioni del processo di replica siano corrette.

### (FWM 14004) Valore della modalità di aggiornamento non valido: {0}

#### Causa

Il valore della modalità di aggiornamento corrente non è valido.

#### Nota:

`CeApplicationRefreshMode.REFRESH_TO_MASTER` non è valido nella replica unilaterale.

### **Azione**

Assicurarsi che le impostazioni del processo di replica siano corrette. Vedere `CeApplicationRefreshMode` per i valori applicabili.

**(FWM 14005) Valore della modalità di risoluzione del conflitto non valido: {0}**

### **Causa**

Il valore della modalità di risoluzione conflitti non è valida.

### **Nota:**

`CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS` non è valido nella replica unilaterale.

### **Azione**

Assicurarsi che le impostazioni del processo di replica siano corrette. Vedere `CeApplicationRefreshMode` per i valori applicabili.

**(FWM 14006) Impossibile eseguire la replica di aggiornamento senza oggetti di aggiornamento**

### **Causa**

Il processo di replica è stato aggiornato in modalità di aggiornamento, ma non sono stati specificati oggetti.

### **Azione**

Verificare che le impostazioni del processo di replica specifichino gli oggetti da aggiornare o passare alla modalità di replica normale.

**(FWM 14007) La connessione al sistema remoto fa riferimento al sistema locale**

### **Causa**

L'origine e la destinazione del processo di replica sono identiche.

### **Azione**

Assicurarsi che le impostazioni del cluster remoto facciano riferimento a una distribuzione della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence diversa.

**(FWM 14008) Combinazione non valida della modalità di aggiornamento ({0}) e della modalità di risoluzione dei conflitti ({1})**

**Causa**

Non è possibile combinare la modalità di aggiornamento con quella di risoluzione dei conflitti. Impossibile utilizzare `CeConflictResolutionMode.MASTER_WINS` con `CeApplicationRefreshMode.REFRESH_TO_MASTER` e `CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS` con `CeApplicationRefreshMode.REFRESH_FROM_MASTER`.

**Azione**

Assicurarsi che le impostazioni del processo di replica siano corrette e cercare valori validi per `CeConflictResolutionMode` e `CeApplicationRefreshMode`.

**(FWM 14009) Un altro processo di replica sta replicando il contenuto dallo stesso sito di origine. L'operazione verrà nuovamente tentata più tardi.**

**Causa**

È stato effettuato un tentativo di eseguire un processo di replica mentre ne era in esecuzione un altro.

**Azione**

Verrà nuovamente tentata l'esecuzione del nuovo processo di replica.

## **2.3.11 FWM 16001 - FWM 16005**

**(FWM 16001) Non collegato a un CMS. Impossibile continuare.**

**Causa**

Non è stato eseguito l'accesso al Central Management Server (CMS).

**Azione**

Eseguire l'accesso al CMS prima di eseguire qualsiasi comando.



**(FWM 16002) Il comando '{0}' è privo del seguente parametro richiesto: {1}**

**Causa**

Nel comando runtime non è presente un parametro obbligatorio.

**Azione**

Per informazioni sui parametri accettabili, vedere la descrizione del comando.

**(FWM 16003) Il comando '{0}' non riconosce '{1}' come parametro valido**

**Causa**

Questo comando runtime contiene un parametro non valido o non riconosciuto.

**Azione**

Per informazioni sui parametri accettabili, vedere la descrizione del comando.

**(FWM 16004) Il comando '{0}' non viene riconosciuto come comando valido**

**Causa**

Questo comando runtime non è valido.

**Azione**

Per informazioni sui comandi runtime non validi, consultare la documentazione.

**(FWM 16005) Impossibile scrivere nel file '{0}'**

**Causa**

Non è stato possibile scrivere del contenuto nel file specificato.

**Azione**

Verificare che siano state specificate autorizzazioni di scrittura corrette.

## **2.3.12 FWM 17001 - FWM 17003**

**(FWM 17001) L'opzione {0} richiede un valore**

**Causa**

Questa opzione richiede un valore. Il valore risulta mancante.

**Azione**

Assicurarsi che la sintassi della riga di comando sia corretta e riprovare l'operazione.

**(FWM 17002) L'opzione {0} non consente un valore**

**Causa**

Questa opzione ora non consente valori. Tuttavia, ne contiene uno.

**Azione**

Assicurarsi che la sintassi della riga di comando sia corretta e riprovare l'operazione.

**(FWM 17003) Opzione '{0}' sconosciuta**

**Causa**

Questa opzione non è valida.

**Azione**

Assicurarsi che la sintassi della riga di comando sia corretta e riprovare l'operazione.

### **2.3.13 FWM 20030 - FWM 20032**

**(FWM 20030) Impossibile raggiungere il CMS '{0}'. Specificare l'host e la porta corretti, quindi verificare eventuali problemi di rete**

**Causa**

Impossibile accedere al CMS.

### **Azione**

Verificare che il nome del server CMS sia stato specificato utilizzando il formato `<host>:<porta>`. Verificare la connettività di rete tra il client e il server. Accertarsi che il CMS sia stato avviato correttamente sul server (il CMS potrebbe essersi arrestato, bloccato o non rispondere).

**(FWM 20031) Impossibile raggiungere il CMS "{0}". Il CMS nel computer "{1}" è stato arrestato a causa di un errore critico**

### **Causa**

Impossibile accedere al CMS.

### **Azione**

Il CMS locale è stato arrestato a causa di un errore critico. Per maggiori dettagli, consultare il file `error_cms<porta>.log`.

**(FWM 20032) Impossibile raggiungere il CMS "{0}". Il CMS nel computer "{1}" è stato arrestato a causa di errori critici**

### **Causa**

Impossibile accedere al CMS.

### **Azione**

Il CMS locale è stato arrestato a causa di errori critici. Per maggiori dettagli, consultare il file `error_cms<porta>.log`.

## **2.3.14 FWM 22001 - FWM 22024**

**(FWM 22001) Impossibile trovare il servizio con ID oggetto {0}. Accertarsi che nessuna installazione sia in esecuzione. Questo errore si è verificato durante l'operazione: {1}**

### **Causa**

Il programma di installazione è stato eseguito in uno dei computer contenenti nodi.

### **Azione**

Interrompere l'installazione ed eseguire di nuovo la configurazione guidata del sistema.

**(FWM 22002) Impossibile trovare la categoria di servizio con ID oggetto {0}. Accertarsi che nessuna installazione sia in corso. Questo errore si è verificato durante l'operazione: {1}**

**Causa**

L'installazione è stata eseguita in uno dei computer in cui si trovano i nodi.

**Azione**

Interrompere l'installazione ed eseguire di nuovo la configurazione guidata del sistema.

**(FWM 22003) Impossibile trovare Adaptive Processing Server con ID oggetto {0}. Assicurarsi che non siano in esecuzione altre modifiche al server. Questo errore si è verificato durante l'operazione: {1}**

**Causa**

Durante questa operazione sono stati aggiunti o rimossi server APS.

**Azione**

Interrompere qualsiasi operazione di creazione o rimozione di server ed eseguire di nuovo la configurazione guidata del sistema.

**(FWM 22004) L'operazione server sta richiedendo troppo tempo. Interruzione dell'operazione: {0}**

**Causa**

I computer che ospitano i server possono essere sovraccarichi.

**Azione**

Arrestare altre applicazioni e servizi nei computer che ospitano i server oppure aumentare le risorse allocate a tali computer ed eseguire di nuovo la configurazione guidata del sistema.

**(FWM 22005) Le definizioni della cartella possono esistere solo per casi comuni o specifici del nodo, non per entrambi**

**Causa**

Le proprietà della cartella possono essere specificate solo per tutti i nodi o in modo esplicito per i nodi indicati, non per entrambe le soluzioni.

**Azione**

Rimuovere le definizioni per i casi comuni o per i casi specifici del nodo.

**(FWM 22006) È necessario specificare i percorsi predefiniti delle cartelle**

**Causa**

Non sono presenti proprietà che definiscono le cartelle predefinite.

**Azione**

Aggiungere definizioni di proprietà che specifichino i percorsi di file per le cartelle predefinite.

**(FWM 22007) La proprietà {0} manca nella definizione**

**Causa**

Una cartella manca nella definizione.

**Azione**

È necessario definire la cartella specificata.

**(FWM 22008) La proprietà {0} sul numero di riga {1} non è supportata**

**Causa**

È stata specificata una proprietà sconosciuta.

**Azione**

Rimuovere la proprietà sconosciuta dalla definizione.

**(FWM 22009) Le proprietà della cartella non sono specificate**

**Causa**

Non sono specificate proprietà della cartella.

**Azione**

È necessario definire le proprietà seguenti: Folders.InputFileStore, Folders.OutputFileStore, Folders.Log, Folders.Data e Folders.Auditing per i casi comuni, oppure Folders.<Nodo>.InputFileStore, Folders.<Nodo>.OutputFileStore, Folders.<Nodo>.Log, Folders.<Nodo>.Data e Folders.<Nodo>.Auditing per ogni nodo.

**(FWM 22010) Il nodo {0} è presente nel sistema ma manca nella definizione**

**Causa**

Un nodo manca nella definizione.

**Azione**

È necessario definire il nodo specificato.

**(FWM 22020) La proprietà ha un numero imprevisto di componenti**

**Causa**

La proprietà ha un numero imprevisto di componenti.

**Azione**

Verificare che il nome della proprietà sia stato indicato correttamente.

**(FWM 22021) La proprietà è stata definita più di una volta. Non sono consentite definizioni multiple.**

**Causa**

La proprietà è stata definita più di una volta.

**Azione**

Verificare che ogni proprietà sia definita solo una volta.

**(FWM 22022) La proprietà non è riconosciuta**

**Causa**

La proprietà non è riconosciuta.

**Azione**

Verificare che il nome della proprietà sia stato indicato correttamente.

**(FWM 22023) La proprietà utilizza un valore non valido. Il valore della proprietà non è nel formato previsto.**

**Causa**

Il valore della proprietà non è nel formato previsto.

**Azione**

Verificare che il valore sia nel formato previsto per la proprietà.

**(FWM 22024) Impossibile trovare la proprietà richiesta: {0}**

**Causa**

Manca una proprietà richiesta.

**Azione**

Aggiungere la proprietà mancante.

### **2.3.15 FWM 23000 - FWM 23066**

**(FWM 23000) ERRORE: AddNode - Il nome del nodo può contenere solo caratteri alfanumerici e di sottolineatura. Il primo carattere non può essere un numero.**

**Causa**

È stato specificato un nome di nodo non valido per AddNode.

**Azione**

Se si avvia AddNode manualmente dalla console, modificare l'argomento `-name` in base alle linee guida descritte nel messaggio di errore. Se si avvia AddNode da un client (ad esempio CCM), contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23001) ERRORE: AddNode - Il sistema operativo non è stato riconosciuto**

**Causa**

È stato specificato un sistema operativo non valido per AddNode.

**Azione**

Se si avvia AddNode manualmente dalla console, immettere un nome valido di sistema operativo per l'argomento `-platform`. Utilizzare uno dei valori seguenti: `aix_rs6000_64`, `aix_rs6000`, `linux_x64`, `linux_x86`, `solaris_sparcv9`, `solaris_sparc`, `win64_x64`, `win32_x86`. Se si avvia AddNode da un client (ad esempio CCM), contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23002) ERRORE: AddNode - Impossibile accedere al sistema CMS "{0}" con le credenziali fornite. Assicurarsi che il nome, il numero di porta e le credenziali del CMS siano corretti.**

**Causa**

Le credenziali fornite per il server CMS sono errate.

**Azione**

Assicurarsi che il nome, il numero di porta e le credenziali del CMS siano corretti.

**(FWM 23003) ERROR: AddNode - Impossibile scrivere le informazioni di installazione nel file: "{0}". Assicurarsi che lo spazio su disco sia sufficiente e che siano state concesse le autorizzazioni di scrittura.**

**Causa**

Il tentativo di scrivere informazioni di installazione in un file non è riuscito a causa di un errore di I/O.

**Azione**

Assicurarsi che lo spazio su disco sia sufficiente e che siano state concesse le autorizzazioni di scrittura.

**(FWM 23004) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode - Impossibile trovare il file: "{0}". L'installazione di Server Intelligence non è stata rilevata in questa posizione.**

**Causa**

Il file di installazione è vuoto o non è stato trovato.



**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23005) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
AddNode - L'installazione di Server Intelligence non è stata  
inizializzata in questo repository.**

**Causa**

Si è verificato un errore interno al repository.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23006) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
AddNode - È stato rilevato un oggetto di installazione duplicato**

**Causa**

Si è verificato un errore interno al repository.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23007) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
AddNode - Interruzione del commit dei file DFO per {0} a causa di  
errori**

**Causa**

Si è verificato un errore interno di AddNode.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23008) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
AddNode - Creazione del nodo non riuscita**

**Causa**

Impossibile creare il nodo.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23009) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
AddNode - Aggiornamento del nodo non riuscito**

**Causa**

Impossibile aggiornare il nodo.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23010) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
AddNode - Un file "{1}" per un nodo denominato {0} esiste già in questo computer**

**Causa**

Il file esiste già.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23011) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
AddNode - In questo cluster esiste già un nodo denominato {0}**

**Causa**

Il nodo esiste già nel cluster.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23012) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
AddNode - Un nodo denominato {0} con file "{1}" non esiste in questo computer**

**Causa**

Il nodo non esiste nel computer.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

(FWM 23013) **ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.**  
**AddNode - Un nodo denominato {0} non esiste in questo computer nel cluster a cui si è connessi**

**Causa**

Impossibile trovare il nodo denominato {0}.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

(FWM 23014) **ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.**  
**AddNode - È stato rilevato un nodo duplicato imprevisto**

**Causa**

Sono stati rilevati nodi duplicati.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

(FWM 23015) **ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.**  
**AddNode - Eliminazione del nodo non riuscita. Il nodo esiste nel repository ma non è presente in un computer locale.**

**Causa**

Errore durante l'eliminazione di un nodo. Il nodo esiste nel repository ma non è presente in un computer locale.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23016) ERRORE: si è verificato un errore interno. AddNode - Eliminazione del nodo non riuscita. Il nodo esiste nel repository ma non è presente in un computer locale.**

**Causa**

Errore durante l'eliminazione di un nodo. Il nodo esiste nel repository ma non è presente in un computer locale.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23017) ERRORE: AddNode - Il nodo e/o alcuni dei relativi server sono ancora in esecuzione. Arrestare il nodo.**

**Causa**

Il nodo e/o alcuni dei relativi server sono ancora in esecuzione.

**Azione**

Arrestare il nodo.

**(FWM 23018) ERRORE: AddNode - Il nodo e/o alcuni dei relativi server [{0}] sono ancora in esecuzione. Arrestare il nodo.**

**Causa**

Il nodo e/o alcuni dei relativi server sono ancora in esecuzione.

**Azione**

Arrestare il nodo.

**(FWM 23019) ERRORE: AddNode - Impossibile utilizzare contemporaneamente le opzioni -adopt e -update**

**Causa**

I parametri utilizzati nella riga di comando per avviare AddNode contengono sia -adopt che -update.

**Azione**

Se si avvia AddNode manualmente dalla console, modificare la riga di comando in modo da utilizzare solo una opzione. Se si avvia AddNode da un client (ad esempio CCM), contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23020) ERRORE: AddNode - Impossibile utilizzare contemporaneamente le opzioni -devmode e -update**

**Causa**

I parametri utilizzati nella riga di comando per avviare AddNode contengono sia `-devmode` che `-update`.

**Azione**

Se si avvia AddNode manualmente dalla console, modificare la riga di comando in modo da utilizzare solo una opzione. Se si avvia AddNode da un client (ad esempio CCM), contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23021) ERRORE: AddNode - Impossibile utilizzare contemporaneamente le opzioni -devmode e -adopt**

**Causa**

I parametri utilizzati nella riga di comando per avviare AddNode contengono sia `-devmode` che `-adopt`.

**Azione**

Se si avvia AddNode manualmente dalla console, modificare la riga di comando in modo da utilizzare solo una opzione. Se si avvia AddNode da un client (ad esempio CCM), contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23022) ERROR: AddNode - Impossibile scrivere nel file: "{0}". Assicurarsi che lo spazio su disco sia sufficiente e che siano state concesse le autorizzazioni di scrittura.**

**Causa**

Tentativo di scrittura nel file {0} non riuscito.

**Azione**

Assicurarsi che lo spazio su disco sia sufficiente e che siano state concesse le autorizzazioni di scrittura. Se l'errore persiste, contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23023) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode - Impossibile trovare il bundle delle risorse "{0}"**

**Causa**

Si è verificato un errore interno.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23024) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
AddNode - Impossibile trovare la risorsa denominata "{0}". Verrà  
utilizzata una vecchia descrizione del server "{1}".**

**Causa**

Si è verificato un errore interno.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23025) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
L'esecuzione del CMS è stata interrotta in modo imprevisto con codice  
di uscita {0}**

**Causa**

Errore di AddNode: l'esecuzione del CMS è stata interrotta in modo imprevisto.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23026) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
Impossibile avviare il CMS: {0}**

**Causa**

Impossibile avviare il CMS.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23027) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
AddNode - Il file {0} non è stato accettato da alcun filtro**

**Causa**

Si è verificato un errore interno.

#### **Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23028) ERROR: AddNode - La directory di importazione "{0}" specificata non esiste o non contiene file di Server Intelligence.**

#### **Causa**

La directory temporanea specificata nell'argomento `-importdir` non esiste o non è accessibile.

#### **Azione**

Se si avvia AddNode dalla riga di comando, modificare il valore dell'argomento `-importdir` per specificare una directory accessibile. Se si avvia AddNode da un client (ad esempio CCM), contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23029) ERRORE: AddNode - La directory temporanea specificata non esiste o non è accessibile**

#### **Causa**

La directory temporanea specificata nell'argomento `-exportdir` non esiste o non è accessibile.

#### **Azione**

Se si avvia AddNode dalla riga di comando, modificare il valore dell'argomento `-exportdir` per specificare una directory accessibile. Se si avvia AddNode da un client (ad esempio CCM), contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23030) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode - Impossibile generare XML dal file di origine "{0}". {1}**

#### **Causa**

Si è verificato un errore interno.

#### **Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23031) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode - Impossibile leggere o analizzare il file XML "{0}". {1}**

#### **Causa**

Si è verificato un errore interno.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

(FWM 23032) **ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.**  
**AddNode - Il CUID è vuoto nel file {0}**

**Causa**

Si è verificato un errore interno.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

(FWM 23033) **ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.**  
**AddNode - Questo server utilizza più contenitori di servizio {0} ma è previsto che utilizzi 1 solo contenitore di servizio**

**Causa**

Si è verificato un errore interno.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

(FWM 23034) **ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.**  
**AddNode - Questo server non deve utilizzare {0} direttamente, poiché è un servizio o un servizio di supporto contenitore**

**Causa**

Si è verificato un errore interno.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

(FWM 23035) **ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.**  
**AddNode - Questo server sta tentando di utilizzare il contenitore di**



**servizio con CUID {0}, ma nel computer non è presente alcun DFT per tale contenitore di servizio**

**Causa**

Si è verificato un errore interno.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23036) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
AddNode - Questo server sta tentando di ospitare il servizio con CUID {1}, ma nel computer non è presente alcun DFT per tale servizio e {0} non lo supporta**

**Causa**

Si è verificato un errore interno.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23037) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
AddNode - Questo server sta tentando di ospitare {1}, ma {0} non lo supporta**

**Causa**

Si è verificato un errore interno.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23038) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
AddNode - Questo server sta tentando di utilizzare il servizio con CUID {0}, ma nel computer non è presente alcun DFT per tale servizio**

**Causa**

Si è verificato un errore interno.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

(FWM 23039) **ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.**  
AddNode - {0} può ospitare il servizio con CUID {1}, ma nel computer non è presente alcun DFT per tale servizio

**Causa**

Si è verificato un errore interno.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

(FWM 23040) **ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.**  
AddNode - {0} dipende dal servizio con CUID {1}, ma nel computer non è presente alcun DFT per tale servizio

**Causa**

Si è verificato un errore interno.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

(FWM 23041) **ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.**  
AddNode - {0} non deve dipendere da {1} poiché è un servizio di supporto contenitore

**Causa**

Si è verificato un errore interno.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

(FWM 23042) **ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.**  
AddNode - {0} può essere ospitato dal contenitore di servizio con CUID

**{1}, ma nel computer non è presente alcun DFT per tale contenitore di servizio**

**Causa**

Si è verificato un errore interno.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23043) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
AddNode - Sebbene sia previsto che {0} venga ospitato da un solo  
contenitore di servizio, può anche essere ospitato da {1}**

**Causa**

Si è verificato un errore interno.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23044) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
AddNode - {0} non può essere ospitato da alcun contenitore di servizio**

**Causa**

Si è verificato un errore interno.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23045) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
AddNode - {0} non è richiesto da alcun servizio, mentre dovrebbe  
esserlo in quanto è un servizio di supporto**

**Causa**

Si è verificato un errore interno.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

(FWM 23046) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
AddNode - {0} è associato a SI\_SERVICE\_CLASS={1}, che non è riconosciuto

**Causa**

Si è verificato un errore interno.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

(FWM 23047) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
AddNode - Sebbene sia previsto che {0} abbia esattamente {1} categoria/e di servizio, ne ha {2}

**Causa**

Si è verificato un errore interno.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

(FWM 23048) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
AddNode - Manca un servizio necessario per l'operazione. Si sta tentando di utilizzare il servizio con CUID {0}, ma nel computer non è presente alcun DFT per esso.

**Causa**

Si è verificato un errore interno.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

(FWM 23049) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
AddNode - Impossibile trovare il file: "{0}"

**Causa**

Si è verificato un errore interno.

### **Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23050) ERRORE: AddNode - Impossibile accedere al file: "{0}". Assicurarsi che siano state concesse le necessarie autorizzazioni**

### **Causa**

Si è verificato un problema di lettura o scrittura in un file durante la rimozione di un nodo.

### **Azione**

Assicurarsi che siano state concesse le necessarie autorizzazioni.

**(FWM 23051) ERRORE: AddNode - Il nodo "{0}" è ancora in esecuzione. Arrestare il nodo.**

### **Causa**

Tentata la rimozione di un nodo mentre il nodo SIA è ancora in esecuzione.

### **Azione**

Assicurarsi che siano state concesse le necessarie autorizzazioni.

Se si avvia AddNode manualmente dalla console, arrestare prima il nodo. Se si avvia AddNode da un client (ad esempio CCM), contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23052) ERRORE: AddNode - Il server "{0}" è ancora in esecuzione. Arrestare il server.**

### **Causa**

Tentata la rimozione di un nodo mentre il server {0} è ancora in esecuzione.

### **Azione**

Se si avvia AddNode manualmente dalla console, arrestare prima il nodo e i server. Se si avvia AddNode da un client (ad esempio CCM), contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23053) ERRORE: AddNode - Non esiste alcun nodo denominato "{0}". Specificare un nome corretto per il nodo.**

### **Causa**

Impossibile rimuovere un nodo inesistente.

**Azione**

Specificare un nome corretto per il nodo.

**(FWM 23054) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
AddNode - Impossibile eliminare gli InfoObject e i file di  
distribuzione del nodo**

**Causa**

Impossibile eliminare il nodo.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23055) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
AddNode - Impossibile eliminare i file del nodo**

**Causa**

Impossibile eliminare uno dei file relativi al nodo durante la rimozione del nodo.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23056) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
AddNode - Impossibile eliminare il nodo in CCM**

**Causa**

Tentativo non riuscito di rimuovere un nodo da CCM durante la rimozione del nodo.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23057) ERRORE: Il file {0} non è scrivibile. Assicurarsi che  
siano state concesse le necessarie autorizzazioni**

**Causa**

Il file specificato in {0} ({0} è stato recuperato dal valore dell'argomento `-backup`) non è scrivibile o è una directory.

### **Azione**

Se si avvia AddNode manualmente dalla console, modificare la riga di comando in modo che il file specificato in `-backup` sia scrivibile. Se si avvia AddNode da un client (ad esempio CCM), contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23058) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
AddNode - Impossibile eseguire il backup di {0}: {1}**

### **Causa**

Backup della configurazione del server non riuscito.

### **Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23059) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
AddNode - Impossibile elaborare {0}: {1}**

### **Causa**

Ripristino della configurazione del server non riuscito.

### **Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23060) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
AddNode - Azione Sposta nodo non riuscita: {0}**

### **Causa**

Tentativo di spostamento di un nodo non riuscito.

### **Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23061) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
AddNode - Impossibile eseguire il commit delle modifiche nell'oggetto:  
{0}**

### **Causa**

Si è verificato un problema nel repository.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23062) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
AddNode - Impossibile identificare il cluster di origine e/o di  
destinazione**

**Causa**

Si è verificato un problema nel cluster di origine e/o di destinazione.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23063) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
AddNode - I cluster di origine e di destinazione non possono essere  
gli stessi**

**Causa**

Si è verificato un problema nel cluster di origine e/o di destinazione.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23064) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
AddNode - Impossibile aggiornare SLD: {0}**

**Causa**

Impossibile eseguire BOBJ SLDDS durante il tentativo di aggiornare l'ambiente SLD.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23065) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
AddNode - Impossibile configurare la connessione al database del  
sistema CMS: {0}**

**Causa**

La configurazione della connessione al database del sistema CMS non è riuscita.



#### **Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWM 23066) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
AddNode - {0}**

#### **Causa**

Si è verificata un'eccezione comune.

#### **Azione**

Contattare il supporto tecnico SAP.

### **2.3.16 FWM 24001**

**(FWM 24001) Sono state rilevate incoerenze interne tra i plug-in. I plug-in "{0}" e "{1}" tentano di trasformare i diritti nella cartella con lo stesso livello superiore "{2}"**

#### **Causa**

Questo errore si verifica quando 2 o più plug-in di migrazione tentano di gestire i diritti di una specifica cartella di livello principale che non ha alcuna relazione con la migrazione. L'errore deve essere visibile internamente ai writer plug-in di migrazione in altri team di dominio in modo che vengano a conoscenza del conflitto con altri plug-in.

#### **Azione**

Correggere l'implementazione del plug-in di migrazione in modo che punti a un'altra cartella di livello superiore.

### **2.3.17 FWM 25001**

**(FWM 25001) Impossibile mappare questo gruppo perché non è stato possibile trovare il plug-in di autenticazione corrispondente "{0}" nel CMS di destinazione**

**Causa**

Un alias di gruppo specificato nell'origine Gruppo utenti corrisponde a un tipo di autenticazione non supportato dal CMS di destinazione.

**Azione**

Verificare se al tipo di autenticazione specificato corrisponde un plug-in installato nel CMS di destinazione. In caso contrario, installarlo e distribuirlo.

## **2.4 Messaggi di errore relativi ai server piattaforma BI (FWB)**

I server della piattaforma BI comprendono le seguenti categorie di messaggi di errore:

<b>Intervallo</b>	<b>Categoria</b>
FWB 00004 - FWB 200002	Server piattaforma BI (FWB)

### **2.4.1 FWB 00001 - FWB 00999**

**La richiesta non è destinata al CMS corrente, ma a %1. (FWB 00001)**

**Causa**

È stata inviata una richiesta a un server CMS non previsto.

**Azione**

Assicurarsi che la richiesta venga inviata al CMS corretto.

**Il plug-in di protezione %1 non è attivato. Contattare l'amministratore per ulteriori dettagli. (FWB 00002)**

**Causa**

Un plug-in di protezione richiesto è disabilitato o risulta mancante.

**Azione**

Assicurarsi che il file del plug-in di protezione richiesto esista e sia abilitato.

**Token di accesso non valido. (FWB 00003)**

**Causa**

Il token di accesso è scaduto, le informazioni di autenticazione mancano o l'utente non è valido.

**Azione**

Rigenerare il token con le informazioni di autenticazione necessarie per un utente valido e tentare accedere nuovamente.

**Decrittografia del ticket Kerberos inviato dal client non riuscita. Contattare l'amministratore del sistema per assicurarsi che l'autenticazione Kerberos sia configurata correttamente. (FWB 00004)**

**Causa**

Il server non è stato in grado di decrittografare alcuni dati di autenticazione Kerberos del client.

**Azione**

Verificare che sull'account del servizio sia mappato un SPN valido.

**Un client diverso da quello specificato nel token ha utilizzato un token di logon oppure si è verificato un errore durante la determinazione dell'indirizzo IP del client. (FWB 00005)**

**Causa**

Il token di accesso contiene informazioni su un client diverso oppure non è stato possibile determinare l'indirizzo IP del client.

**Azione**

Assicurarsi che il token utilizzato provenga dal client corretto e che l'indirizzo IP del client sia accessibile. In alternativa generare un nuovo token.

**Errore del Gestore plug-in: impossibile individuare il plug-in richiesto %1 sul server. (FWB 00006)**

**Causa**

Un plug-in richiesto risulta mancante.

**Azione**

Assicurarsi che il plug-in richiesto esista e sia installato correttamente.

**Utente "%1" non trovato. (FWB 00007)**

**Causa**

L'utente oppure l'alias dell'utente risulta mancante.

**Azione**

Assicurarsi che l'utente esista e disponga di un alias valido.

**Impossibile accedere al sistema mediante l'autenticazione Enterprise. Assicurarsi che le informazioni di accesso siano corrette. (FWB 00008)**

**Causa**

Impossibile accedere. Non è stato possibile trovare il nome utente o la password non è valida.

**Azione**

Verificare che il nome utente e la password siano corretti.

**Questa funzionalità è stata disattivata. (FWB 00009)**

**Causa**

La funzionalità richiesta è stata disabilitata.

**Azione**

Abilitare la funzionalità richiesta.

**L'utente deve avere almeno un alias. (FWB 00010)**

**Causa**

Non è disponibile alcun alias per l'account utente.

**Azione**

Assicurarsi che l'account utente disponga di almeno un alias.

**ID sessione non valido. (FWB 00011)**

**Causa**

La sessione è scaduta.

**Azione**

Connettersi nuovamente.

**L'account utente è stato disabilitato. (FWB 00012)**

**Causa**

È possibile che l'account utente sia stato disabilitato manualmente, che l'alias dell'account utente sia stato disabilitato, che la password sia scaduta o che l'utente abbia tentato di eseguire troppi accessi che non sono riusciti.

**Azione**

Abilitare l'account utente e assicurarsi che gli alias e la password dell'utente siano validi.

**Non si dispone di un numero di licenze utente designato sufficiente a rendere l'utente un utente designato. Sono disponibili %1 licenze utente designato. (FWB 00013)**

**Causa**

È stato raggiunto il numero massimo di utenti denominati consentito dalle chiavi di licenza correnti.

**Azione**

Attendere la disconnessione di altri utenti oppure aggiornare le chiavi di licenza.

**Tutte le %1 licenze di accesso simultaneo del sistema sono in uso al momento oppure il codice di licenza del sistema è scaduto. Riprovare più tardi o contattare l'amministratore per ottenere licenze aggiuntive. (FWB 00014)**

**Causa**

È stato raggiunto il numero massimo di utenti simultanei consentito dalle chiavi di licenza correnti.

**Azione**

Attendere la disconnessione di altri utenti oppure aggiornare le chiavi di licenza.

**Operazione non consentita con il set corrente di chiavi di licenza. Aggiornare le chiavi di licenza per abilitare questa operazione. (FWB 00015)**

**Causa**

Le chiavi di licenza correnti non consentono questa operazione (ad esempio l'utilizzo dell'autenticazione di terze parti o la modifica di eventi o gruppi di server).

**Azione**

Aggiornare le chiavi di licenza.

**La chiave di licenza non è valida o è scaduta. Se si è ricevuta una chiave di licenza temporanea tramite l'acquisto di un altro prodotto SAP BusinessObjects, è necessario registrare la piattaforma SAP BusinessObjects BI per ricevere la chiave di licenza permanente. (FWB 00016)**

**Causa**

La chiave di licenza corrente non è valida o è scaduta.

**Azione**

Immettere una chiave di licenza valida.

**Eccezione del plug-in %1. Questo plug-in verrà disattivato. Contattare l'amministratore. (FWB 00017)**

**Causa**

Si è verificato un errore in un plug-in di terze parti. Il plug-in è stato disabilitato.

**Azione**

Rimuovere, aggiornare e testare il plug-in di terze parti prima di abilitarlo.

**Il provider di autenticazione (%1) associato a questa sessione di accesso non supporta il Single Sign-On tra processi. Contattare l'amministratore per ulteriori dettagli. (FWB 00018)**

**Causa**

Il fornitore di autenticazione per questa sessione non supporta Single Sign On.

**Azione**

Utilizzare un fornitore di autenticazione diverso oppure configurare il fornitore corrente per l'utilizzo del Single Sign On.

**Il provider di autenticazione (%1) associato a questa sessione di accesso non ha attivato il Single Sign-On tra processi. Contattare l'amministratore per ulteriori dettagli. (FWB 00019)**

**Causa**

Nel fornitore di autenticazione per questa sessione non è abilitato Single Sign On.

**Azione**

Abilitare il Single Sign On per questo fornitore di autenticazione.

**Single Sign-On non riuscito. Contattare l'amministratore per ulteriori dettagli. (FWB 00020)**

**Causa**

È possibile che le informazioni di autenticazione del Single Sign On non siano valide o che nel fornitore di autenticazione si sia verificato un errore interno.

### **Azione**

Assicurarsi che le informazioni di autenticazione del Single Sign On siano valide e che il Single Sign On funzioni correttamente nel fornitore di autenticazione.

**Single Sign-On non riuscito perché la sessione associata non può essere verificata. Accedere nuovamente alla piattaforma BI. (FWB 00021)**

### **Causa**

È possibile che il token della sessione non sia valido o sia scaduto, che manchino le informazioni di autenticazione, che la sessione originale sia scaduta o che l'account utente non sia valido.

### **Azione**

Rigenerare il token con le informazioni di autenticazione necessarie per un utente valido e tentare di rieseguire l'accesso.

**Il segreto condiviso dell'autenticazione affidabile è scaduto. (FWB 00022)**

### **Causa**

Il segreto condiviso dell'autenticazione affidabile è scaduto.

### **Azione**

Aggiornare il segreto condiviso dell'autenticazione affidabile.

**Lo sfasamento del segnale di clock del client è eccessivo. (FWB 00023)**

### **Causa**

La richiesta di autenticazione affidabile è scaduta o la differenza dell'ora tra il client e il server è eccessiva (i fusi orari sono diversi).

### **Azione**

Assicurarsi che le richieste di autenticazione affidabile non siano in scadenza e sincronizzare l'ora sul client e sul server.

**CMS della piattaforma SAP BusinessObjects BI: database di sistema CMS "%1" non disponibile. L'errore non può essere corretto dall'utente**



**finale. Segnalare l'errore all'amministratore di sistema o all'amministratore del database. (FWB 00024)**

**Causa**

Nel server CMS non sono disponibili connessioni al database.

**Azione**

Assicurarsi che il database sia in esecuzione, disponibile e accetti le connessioni dal CMS. Aumentare il numero di connessioni al database.

**Query non valida. (FWB 00025)**

**Causa**

La stringa di query non è valida.

**Azione**

Assicurarsi che la sintassi della query sia corretta.

**Nome oggetto duplicato nella stessa cartella. (FWB 00026)**

**Causa**

È stato effettuato il tentativo di creare un oggetto con un nome che esiste già.

**Azione**

Assegnare all'oggetto un nome univoco.

**Il database di sistema CMS è sovraccarico, riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore di sistema. (FWB 00027)**

**Causa**

La richiesta ha raggiunto il timeout durante l'attesa delle risorse del database

**Azione**

La distribuzione è sovraccarica. Aumentare il numero di connessioni al database.

**Il plug-in secLdap non è riuscito a connettersi agli host specificati. (FWB 00028)**

**Causa**

Impossibile stabilire una connessione al server LDAP.

**Azione**

Assicurarsi che il server LDAP sia online e accetti le connessioni.

**Accesso non riuscito. Assicurarsi di appartenere a un gruppo mappato valido. (FWB 00029)**

**Causa**

L'utente non appartiene ad alcun gruppo di terze parti mappato nella piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**Azione**

Assicurarsi che l'utente appartenga ad almeno un gruppo mappato.

**Operazione richiesta non eseguita dal server di directory. Informazioni aggiuntive: %1 (FWB 00030)**

**Causa**

Il server di directory non è in grado di eseguire l'operazione richiesta.

**Azione**

Assicurarsi che l'account utente sia abilitato.

**Destinazione disabilitata. [%1]: [%2]. Annotare il nome del job server utilizzato per la richiesta e contattare l'amministratore di sistema per verificare che la destinazione specificata sia abilitata. (FWB 00031)**

**Causa**

Non è stato possibile consegnare i risultati del processo in quanto il plug-in di destinazione specificato dal processo è stato disabilitato sul server che ha elaborato il processo.

#### **Azione**

Prendere nota del nome del job server che ha elaborato il processo, individuarlo nell'elenco dei server della Central Management Console e utilizzare l'azione **Destinazione** per aggiungere e configurare la destinazione richiesta.

### **Canale riservato non valido. (FWB 00032)**

#### **Causa**

Il canale riservato non è stato stabilito.

#### **Azione**

Utilizzare una versione più recente della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence in grado di stabilire un canale riservato o disabilitare la modalità FIPS.

### **Impossibile crittografare proprietà indicizzata %1. (FWB 00033)**

#### **Causa**

Le proprietà indicizzate nel database CMS (Central Management Server) non possono essere crittografate.

#### **Azione**

Non abilitare il flag crittografato per le proprietà indicizzate.

### **Impossibile connettere client non conforme a FIPS: modalità FIPS attiva. (FWB 00034)**

#### **Causa**

Non è stato possibile connettere un client non conforme a FIPS in quanto la modalità FIPS è attiva.

#### **Azione**

Installare una versione più recente della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence in grado di stabilire un canale riservato o disabilitare la modalità FIPS.

**Impossibile spostare la chiave di crittografia dallo stato %1 allo stato %2 (FWB 00035)**

**Causa**

Alcune modifiche allo stato della chiave sono disattivate. Una chiave disattivata può passare solo allo stato di rigenerazione della chiave e una volta impostata su quello stato può passare solo allo stato sospeso.

**Azione**

È possibile impostare `SI_KEY_STATE` solo su valori consentiti.

**Oggetto di sistema critico mancante. Nome: %1, CUID: %2. (FWB 00036)**

**Causa**

L'installazione è danneggiata e non è possibile inizializzare il server Central Management a causa dell'assenza di un file fondamentale nella distribuzione.

**Azione**

Reinstallare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**Tipo di oggetto di sistema critico mancante. Tipo: %1. (FWB 00037)**

**Causa**

L'installazione è danneggiata e non è possibile inizializzare il server Central Management a causa dell'assenza di un file fondamentale nella distribuzione.

**Azione**

Reinstallare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**La directory del file di distribuzione %1 non esiste o non contiene file. (FWB 00038)**

**Causa**

La directory contenente i file della distribuzione è vuota o è stato impossibile trovarla.

**Azione**

Verificare che la directory contenga i file di distribuzione o reinstallare la distribuzione.

**La directory del file di distribuzione %1 non esiste o non contiene file di codice. (FWB 00039)**

**Causa**

La directory contenente i file di distribuzione non può essere trovata o non include file di inizializzazione del codice.

**Azione**

Verificare che la directory contenga i file di distribuzione dell'inizializzazione del codice. Potrebbe essere necessario reinstallare la distribuzione per risolvere questo problema.

**Impossibile eseguire il salvataggio dell'oggetto o degli oggetti. L'oggetto "%1" (ID: %2) è bloccato dalla sessione "%3" (ID: %4). (FWB 00040)**

**Causa**

È stato effettuato un tentativo di modificare un oggetto bloccato da un'altra sessione.

**Azione**

Ritentare l'operazione in un secondo momento. Se il problema persiste, eliminare la sessione identificata nel messaggio di errore.

**Impossibile eseguire il salvataggio dell'oggetto o degli oggetti. L'oggetto "%1" (ID: %2) è bloccato in sovrapposizione dalla sessione "%3" (ID: %4). (FWB 00041)**

**Causa**

È stato effettuato un tentativo di modificare un oggetto bloccato da un'altra sessione in quanto un oggetto antenato è stato a sua volta bloccato.

**Azione**

Ritentare l'operazione in un secondo momento. Se il problema persiste, terminare la sessione identificata nel messaggio di errore.

**Impossibile eliminare l'oggetto o gli oggetti. L'oggetto "%1" (ID: %2) è bloccato in sovrapposizione dalla sessione "%3" (ID: %4). (FWB 00043)**

**Causa**

È stato effettuato un tentativo di eliminare un oggetto bloccato da un'altra sessione in quanto un oggetto antenato è stato a sua volta bloccato.

**Azione**

Ritentare l'operazione in un secondo momento. Se il problema persiste, terminare la sessione identificata nel messaggio di errore.

**Impossibile bloccare l'oggetto o gli oggetti. L'oggetto "%1" (ID: %2) è bloccato dalla sessione "%3" (ID: %4). (FWB 00044)**

**Causa**

È stato effettuato un tentativo di bloccare un oggetto già bloccato da un'altra sessione.

**Azione**

Ritentare l'operazione in un secondo momento. Se il problema si verifica di nuovo, terminare la sessione identificata nel messaggio di errore.

**Impossibile bloccare l'oggetto o gli oggetti. L'oggetto "%1" (ID: %2) è bloccato in sovrapposizione dalla sessione "%3" (ID: %4). (FWB 00045)**

**Causa**

È stato effettuato un tentativo di bloccare un oggetto già bloccato da un'altra sessione in quanto un oggetto antenato è stato a sua volta bloccato.

**Azione**

Ritentare l'operazione in un secondo momento. Se il problema persiste, terminare la sessione identificata nel messaggio di errore.

**Impossibile eseguire il salvataggio dell'oggetto o degli oggetti. Quando si salva l'oggetto "%1" (ID: %2) con la versione %3, si verifica**

**un conflitto con la versione corrente %4 rispetto alla proprietà "%5".  
Impossibile unire modifiche. (FWB 00046)**

**Causa**

Un commit di tipo first-writer-wins non è riuscito a causa di un tentativo di modificare una proprietà modificata contemporaneamente da un altro commit.

**Azione**

Recuperare di nuovo l'oggetto e ritentare l'operazione.

**Impossibile eseguire il salvataggio delle modifiche all'attributo della relazione. Quando si salva la relazione %1 tra padre %2 e figlio %3 con la versione %4, si verifica un conflitto con la versione corrente %5 rispetto alla proprietà "%6". Impossibile unire modifiche. (FWB 00047)**

**Causa**

Un commit di tipo first-writer-wins non è riuscito a causa di un tentativo di unire proprietà di una relazione attribuita modificate contemporaneamente da un altro commit.

**Azione**

Recuperare di nuovo l'oggetto e ritentare l'operazione.

**Impossibile eseguire il salvataggio delle modifiche all'attributo della relazione. Quando si salva la relazione %1 tra padre %2 e figlio %3 con la versione %4, si verifica un conflitto con la versione corrente %5. (FWB 00048)**

**Causa**

Un commit di tipo first-writer-wins non è riuscito a causa di un tentativo di sostituire una relazione attribuita modificata contemporaneamente da un altro commit.

**Azione**

Recuperare di nuovo l'oggetto e ritentare l'operazione.

**Impossibile eliminare l'oggetto o gli oggetti modificati tra query e salvataggio. Quando si elimina l'oggetto "%1" (ID: %2) con la versione %3, si verifica un conflitto con la versione corrente %4. (FWB 00049)**

**Causa**

Un commit di tipo first-writer-wins non è riuscito a causa di un tentativo di eliminare un oggetto modificato contemporaneamente da un altro commit.

**Azione**

Recuperare di nuovo l'oggetto e ritentare l'operazione.

**Impossibile eseguire il salvataggio dell'oggetto o degli oggetti. Poiché l'oggetto "%2" (Id - %3) è stato sottoposto a query, un altro utente ha modificato la relazione "%1". (FWB 00050)**

**Causa**

Un commit di tipo first-writer-wins non è riuscito a causa di un tentativo di eseguire un aggiornamento dei limiti della relazione explicit-list modificati contemporaneamente da un altro commit.

**Azione**

Recuperare di nuovo l'oggetto e ritentare l'operazione.

**Impossibile eseguire il salvataggio dell'oggetto o degli oggetti. L'oggetto "%1" (Id - %2) con la versione %3 è obsoleto rispetto alla versione corrente %4 affinché sia possibile eseguire correttamente un'unione. Gli oggetti devono essere delle versioni %5. (FWB 00051)**

**Causa**

Un commit di tipo first-writer-wins non è riuscito in quanto l'oggetto sottoposto a commit è troppo vecchio rispetto alla versione contenuta nel database.

**Azione**

Recuperare di nuovo l'oggetto e ritentare l'operazione.

**Alcune proprietà non sono state unite. Quando si salva l'oggetto "%1" (ID: %2) con la versione %3 si verifica un conflitto con la versione**



**corrente %4. Le seguenti proprietà non sono state unite: "%5". (FWB 00052)**

**Causa**

Un commit non è riuscito a unire correttamente tutte le modifiche. I conflitti esistevano con le modifiche apportate contemporaneamente da un altro commit.

**Azione**

Verificare se il risultato dell'unione non riuscita è accettabile.

**Tutti i CMS contenuti in un cluster hanno le stesse impostazioni per le modalità FIPS e SSL (FWB 00053)**

**Causa**

Un server CMS (Central Management Server) non conforme a FIPS ha tentato di eseguire il join di un cluster compatibile con FIPS oppure un CMS con il SSL disabilitato ha tentato di eseguire il join di un cluster abilitato per SSL.

**Azione**

Abilitare la modalità FIPS o SSL per tutti i nodi Server Intelligence Agent che utilizzano il Central Configuration Manager.

**Il numero ID dell'oggetto %1 ha un tipo non valido di %2. (FWB 00054)**

**Causa**

È stato effettuato un tentativo di creare o aggiornare un oggetto in cui il `SI_KIND` specificato non esiste.

**Azione**

Specificare il nome di un oggetto esistente per il rispettivo `KIND`.

**Il numero ID dell'oggetto %1 ha un ID Prog non valido di %2. (FWB 00055)**

**Causa**

È stato effettuato un tentativo di creare o aggiornare un oggetto in cui il `SI_PROGID` specificato non esiste.

**Azione**

Specificare il nome di un oggetto esistente per il `PROGID`.

**Il numero di licenze utente basate su ruolo disponibile non è sufficiente per aggiungere questo utente. Si dispone di %1 licenze utente basate su ruolo. (FWB 00056)**

**Causa**

È stato raggiunto il limite di utenti nell'ambito di una licenza basata su ruoli.

**Azione**

Eliminare utenti dal sistema o aggiornare la chiave di licenza.

**Il numero di licenze utente designato disponibile non è sufficiente per accedere al sistema. Sono disponibili %1 licenze utente designato. (FWB 00057)**

**Causa**

Gli utenti denominati non possono accedere alla distribuzione in quanto non esiste un numero sufficiente di licenze di utenti designati disponibili.

**Azione**

Aggiornare la chiave di licenza.

**Non sono state fornite credenziali di autenticazione a FRS. (FWB 00058)**

**Causa**

Non sono state fornite credenziali per il server FRS (File Repository Server). Si sta utilizzando un client FRS obsoleto, ma è stata specificata anche l'opzione -disablelegacyclients alla riga di comando FRS.

**Azione**

Utilizzare la versione più recente di FRS oppure non specificare -disablelegacyclients.

**Le credenziali di autenticazione fornite a FRS sono state rifiutate dal CMS. (FWB 00059)**

**Causa**

Il token di accesso che identifica l'utente non è valido o è scaduto, le informazioni sull'identificazione potrebbero non essere disponibili o l'account utente non è più valido.

**Azione**

Rigenerare il token di accesso con le informazioni sull'autenticazione necessarie per un utente valido e ritentare l'operazione.

**Le credenziali di autenticazione non consentono l'operazione. (FWB 00061)**

**Causa**

L'account utente non dispone di credenziali sufficienti per eseguire l'operazione sul file.

**Azione**

Assicurarsi che l'account utente disponga di credenziali e diritti sufficienti per l'oggetto.

**Le credenziali FRS sono state rifiutate dal CMS. (FWB 00062)**

**Causa**

Il server CMS (Central Management Server) ha rifiutato le credenziali del server FRS (File Repository Server).

**Azione**

Riavviare i server CMS e FRS.

**Utente non trovato (%1) (FWB 00063)**

**Causa**

Impossibile trovare l'utente o all'utente manca un alias.

**Azione**

Assicurarsi che l'utente esista e disponga di un alias valido.

**Per copiare dati da una versione precedente, utilizzare Upgrade Management Tool. Per ulteriori informazioni, consultare la relativa guide. (FWB 00064)**

**Causa**

Le origini dati di origine e di destinazione devono appartenere alla stessa versione.

**Azione**

Per copiare i dati da una versione precedente, utilizzare lo strumento Upgrade Management Tool.

**L'operazione richiede l'arresto di tutti i CMS nel cluster. Arrestare il CMS %1 (id: %2). (FWB 00065)**

**Causa**

L'operazione richiede l'arresto di tutti i server CMS nel cluster.

**Azione**

Arrestare tutti i server CMS nel cluster.

**ID di sistema vuoto. (FWB 00066)**

**Causa**

L'ID di sistema non è configurato.

**Azione**

Configurare l'ID di sistema.

**Archivio chiavi vuoto. (FWB 00067)**

**Causa**

L'archivio chiavi non è configurato.

**Azione**

Configurare l'archivio chiavi.

**L'alias è vuoto. (FWB 00068)**

**Causa**

L'alias non è configurato.

**Azione**

Configurare l'alias.

**L'ID/CUID principale dell'oggetto predefinito con CUID (%1) non è valido o è mancante. (FWB 00069)**

**Causa**

L'oggetto Deployment File contiene un Default Object che include un riferimento non valido o mancante a un oggetto principale.

**Azione**

Verificare la specifica Default Object per garantire che `SI_PARENTID` o `SI_PARENT_CUID` faccia riferimento a un oggetto valido.

**Le informazioni sul tipo dell'oggetto predefinito con CUID (%1) non sono valide o sono mancanti. Controllare il valore di `SI_KIND`. (FWB 00070)**

**Causa**

L'oggetto Deployment File contiene un Default Object che include informazioni di tipo non valido o mancante.

**Azione**

Verificare la specifica Default Object per garantire che disponga di un `SI_KIND` e che il `KIND` esista nel sistema.

**Impossibile elaborare l'oggetto predefinito con CUID (%1) poiché non è valido. Consultare il registro assert per dettagli. (FWB 00071)**

**Causa**

L'oggetto Deployment File contiene un Default Object non valido.

**Azione**

Per ulteriori informazioni sulla mancata riuscita di Default Object, vedere il registro assert di Central Management Server.

**Tentativo non riuscito di impostare una sottodirectory per i file oggetto predefiniti dello spazio dei nomi. Nome: %1. Errore: %2. (FWB 00072)**

**Causa**

Durante l'inizializzazione, il server Central Management Server non è riuscito a creare una nuova directory per i Default Object di Server Intelligence.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere il messaggio di errore del file system.

**L'autenticazione affidabile è disabilitata (FWB 00073)**

**Causa**

Si è tentato di utilizzare una funzionalità che richiede l'abilitazione di Autenticazione affidabile.

**Azione**

Utilizzare la Central Management Console per abilitare Autenticazione affidabile.

**Dati non validi (FWB 00074)**

**Causa**

Sono stati inviati dati non validi al Central Management Server.

**Azione**

È necessario configurare Autenticazione affidabile. Per ulteriori informazioni, consultare il *Manuale dell'amministratore della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

**Impossibile applicare il frammento di oggetto predefinito nel file %1 all'oggetto (Nome: %2; CUID: %3). Consultare il registro assert per dettagli. (FWB 00075)**

**Causa**

Non è stato possibile applicare un frammento di Default Object all'oggetto predefinito.

**Azione**

Verificare il registro assert del Central Management Server per ulteriori informazioni sull'errore del frammento di Default Object.

## **2.4.2 FWB 01000 - FWB 01999**

**Impossibile trovare InfoObject {0} tra gli InfoObject correlati. (FWB 01001)**

### **Causa**

Un InfoObject ha fatto riferimento all'ID di un InfoObject mancante.

### **Azione**

Assicurarsi che le relazioni tra contenitori di server, servizi, server, installazioni e nodi Enterprise siano corrette.

**Servizio {0} non pronto (FWB 01002)**

### **Causa**

Un servizio non è in grado di gestire una richiesta perché è configurato in modo errato.

### **Azione**

Configurare il servizio correttamente e riavviare il server, se necessario.

**La risorsa per il servizio {0} non è al momento disponibile. Riprovare in seguito. (FWB 01003)**

### **Causa**

Un servizio non è in grado di elaborare una richiesta in quanto ha raggiunto la capacità di risorse massima.

### **Azione**

Attendere che altri utenti interrompano l'invio di richieste, effettuare la richiesta a un altro server o aumentare la capacità massima del servizio.

**Impossibile trovare un oggetto server con il nome {0}. Il nome utilizzato per avviare il server potrebbe essere errato. (FWB 01004)**

**Causa**

Un server APS (Adaptive Processing Server) ha eseguito una query su un server CMS (Central Management Server) relativamente alla configurazione e il CMS ha risposto che l'InfoObject del server che corrisponde all'istanza APS non può essere trovato nel repository.

**Azione**

Il nome descrittivo del server utilizzato per avviare l'istanza APS non è corretto. Immettere un nome valido presente nel repository.

**Impossibile avviare il servizio {1} perché il servizio {0} non è stato avviato (FWB 01005)**

**Causa**

Impossibile avviare un servizio perché non è stato possibile avviare uno dei servizi da cui dipende.

**Azione**

Assicurarsi che i processi da cui dipende il servizio vengano avviati in modo appropriato.

**Impossibile avviare il servizio {0} (FWB 01006)**

**Causa**

Impossibile avviare un servizio perché non è stato possibile avviare uno dei servizi da cui dipende.

**Azione**

Verificare il file di registro del servizio, quindi riconfigurare il servizio.

## **2.4.3 FWB 02000 - FWB 02999**



**Si è verificato un errore `ClassNotFoundException`. (Messaggio eccezione: {0}) (FWB 02001)**

**Causa**

Il programma non è riuscito a caricare una classe attraverso il nome di stringa specificato in quanto la definizione della classe risulta mancante.

**Azione**

Assicurarsi che tutti i file `.jar` richiesti siano inclusi nel percorso classe.

**Rilevata eccezione `NoClassDefFoundError`: Messaggio dell'eccezione: {0} (FWB 02002)**

**Causa**

Java Virtual Machine o un'istanza `ClassLoader` ha caricato una definizione di classe mancante.

**Azione**

Assicurarsi che tutti i file `.jar` richiesti siano inclusi nel percorso classe.

## **2.4.4 FWB 06001 - FWB 06005**

**(FWB 06001) Modalità non valida**

**Causa**

Questo errore non dovrebbe verificarsi poiché il sottosistema di elaborazione ha già convalidato la modalità.

**Azione**

<nessuno>

**(FWB 06002) Argomento nome del plug-in non specificato**

**Causa**

Questo errore non dovrebbe verificarsi poiché il sottosistema di elaborazione ha già convalidato l'argomento.

### **Azione**

<nessuno>

**(FWB 06003) Si è verificato un errore imprevisto durante il tentativo di recupero del plug-in di autenticazione.**

### **Causa**

Si è verificato un errore imprevisto durante il tentativo di recupero del plug-in di autenticazione. Il plug-in potrebbe essere stato rimosso o l'utente non dispone dei diritti sufficienti per il plug-in.

### **Azione**

Verificare se al tipo di autenticazione specificato corrisponde un plug-in installato nel CMS di destinazione. In caso contrario, installarlo e distribuirlo. Verificare inoltre che l'utente disponga del diritto di visualizzazione per il plug-in.

**(FWB 06004) Si è verificato un errore imprevisto durante il tentativo di recuperare le proprietà del plug-in di autenticazione.**

### **Causa**

Si è verificato un errore imprevisto durante il tentativo di recuperare le proprietà del plug-in di autenticazione.

### **Azione**

Verificare se i dati dell'oggetto plug-in di autenticazione sono danneggiati.

**(FWB 06005) Impossibile proseguire l'aggiornamento perché il plug-in di autenticazione non è abilitato.**

### **Causa**

Il plug-in di autenticazione necessario per questo aggiornamento non è disponibile, forse poiché presenta uno stato disabilitato.

### **Azione**

Accedere alla pagina di autenticazione di CMC ed abilitare il tipo di autenticazione tramite la relativa pagina delle proprietà.

## **2.4.5 FWB 07001 - FWB 07004**

**(FWB 07001) Impossibile eseguire correttamente il programma.  
Controllare gli argomenti di input del programma**

**Causa**

Gli argomenti del programma forniti dal client sono privi dell'ID principale e della clausola Where della query.

**Azione**

Verificare l'implementazione del client per accertarsi che gli argomenti per l'ID principale e la clausola Where della query siano impostati correttamente sull'oggetto AdminTool della query di protezione prima di pianificare la clausola Where. L'ID principale rappresenta il diritto principale per cui viene generata la query. La clausola Where della query è codificata in modo che qualsiasi carattere " sia rappresentato come stringa &quot;.

**(FWB 07002) Impossibile esportare il risultato della query a causa di un errore I/O**

**Causa**

Durante l'esportazione dei risultati della query in un flusso di buffer, si è verificato un errore I/O.

**Azione**

Per ulteriori dettagli sull'eccezione java.io.IOException sottostante e intraprendere azioni appropriate, fare riferimento alla causa principale.

## **2.5 Errori relativi alla protezione (USR)**

I messaggi di errore relativi alla protezione comprendono i seguenti codici e categorie:

<b>Intervallo</b>	<b>Categoria</b>
USR0006	Protezione

**Non si è autorizzati a usare Designer. (USR0006)**

**Causa**

Si è tentato di avviare Universe Designer senza disporre dei diritti necessari.

**Azione**

L'amministratore può garantire all'utente tali diritti.

## Errori di Analysis, versione per OLAP

I messaggi di errore di Analysis includono i seguenti:

Intervallo	Categoria
AOC 00000 - AOC 09999	Errori di Analysis, versione per OLAP

### 3.1 AOC 00000 - 09999

Si è verificato un problema durante la sostituzione dello spazio di lavoro originale. Riprovare o utilizzare il comando **Salva con nome**. (AOC00001)

#### Causa

Non è stato possibile trovare lo spazio di lavoro. Potrebbe essere stato eliminato.

#### Azione

Utilizzare **Salva con nome** per salvare lo spazio di lavoro.

Impossibile salvare lo spazio di lavoro con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP, per motivi sconosciuti. Utilizzare 'Salva con nome' per salvare lo spazio di lavoro e assicurarsi che tutti i campi di immissione siano popolati. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (AOC00002)

#### Causa

Si è verificato un errore sconosciuto. Analysis ha confermato che l'utente dispone dei diritti necessari per salvare lo spazio di lavoro, che lo spazio di lavoro esiste e che la sessione della piattaforma BI è valida.

### **Azione**

Provare a utilizzare **Salva con nome** per salvare lo spazio di lavoro e assicurarsi che tutti i campi di immissione siano stati compilati.

**Impossibile salvare lo spazio di lavoro con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. I motivi possono essere vari. È possibile che la sessione corrente sia scaduta, la rete abbia avuto dei problemi o il server Enterprise non sia in linea. Se il problema è stato causato dal timeout della sessione, lo spazio di lavoro potrebbe essere stato salvato nella cartella Preferiti. Se il problema persiste, disconnettersi e connettersi di nuovo. (AOC00003)**

### **Causa**

Analysis non è stato in grado di stabilire una sessione della piattaforma BI valida. Alcune cause possibili:

- La sessione è scaduta.
- Vi sono problemi di rete.
- Il server della piattaforma BI non è in linea.

### **Azione**

Connettersi nuovamente. Se il problema è stato causato dal timeout della sessione, lo spazio di lavoro potrebbe essere stato salvato nella cartella Preferiti.

**Impossibile aprire lo spazio di lavoro con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP, poiché risulta danneggiato. Contattare l'amministratore. (AOC00005)**

### **Causa**

Lo spazio di lavoro è stato modificato manualmente o è danneggiato.

### **Azione**

Chiedere all'amministratore di ripristinare un backup dello spazio di lavoro.

**Impossibile trovare lo spazio di lavoro richiesto con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. Potrebbe essere stato eliminato. (AOC00006)**

### **Causa**

Lo spazio di lavoro richiesto potrebbe essere stato eliminato o l'utente potrebbe non avere i diritti di accesso per visualizzarlo.

**Azione**

Chiedere all'amministratore di ripristinare un backup dello spazio di lavoro o modificare i diritti di accesso dell'utente.

**Errore durante il ripristino dello spazio di lavoro. Contattare l'amministratore. (AOC00007)**

**Causa**

Lo spazio di lavoro è stato modificato manualmente o è danneggiato.

**Azione**

Chiedere all'amministratore di ripristinare un backup dello spazio di lavoro.

**Impossibile salvare lo spazio di lavoro con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP manca il nome. Immettere un nome valido e riprovare. (AOC00008)**

**Causa**

L'utente ha cercato di salvare uno spazio di lavoro senza immetterne il nome.

**Azione**

Immettere un nome di spazio di lavoro valido.

**Impossibile salvare lo spazio di lavoro con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. manca la cartella dello spazio di lavoro. Selezionare una cartella valida e riprovare. (AOC00009)**

**Causa**

L'utente ha cercato di salvare uno spazio di lavoro senza scegliere una cartella.

**Azione**

Scegliere una cartella in cui salvare lo spazio di lavoro.

**Non si dispone delle autorizzazioni per salvare in questa cartella. Contattare l'amministratore per richiederne l'abilitazione. (AOC00011)**

**Causa**

L'utente ha cercato di salvare uno spazio di lavoro in una cartella per la quale non ha diritti di accesso.

### **Azione**

Chiedere all'amministratore di assegnare diritti di scrittura per questa cartella.

**Si è verificato un errore durante il tentativo di recuperare le connessioni dal server della piattaforma BI. Contattare un amministratore per verificare che il server sia in esecuzione. (AOC00012)**

### **Causa**

Non è stato possibile trovare il server della piattaforma BI.

### **Azione**

Chiedere all'amministratore di verificare che il server della piattaforma BI sia in esecuzione.

**Si è verificato un errore durante il tentativo di recuperare le connessioni. Non tutte le connessioni erano disponibili. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (AOC00013)**

### **Causa**

Analysis non è stato in grado di rilevare alcune o tutte le connessioni richieste. Alcune connessioni potrebbero essere state eliminate.

### **Azione**

Chiedere all'amministratore di ripristinare le connessioni o di mappare le connessioni richieste ad altre connessioni utilizzando la Central Management Console.

**Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per eseguire l'azione richiesta. Per assistenza, contattare l'amministratore di sistema. (AOC00018)**

### **Causa**

L'utente ha cercato di eseguire un'operazione per la quale non dispone di diritti.

### **Azione**

Richiedere all'amministratore i diritti appropriati.

**Non sono disponibili connessioni OLAP. È possibile che non siano state definite connessioni nella Central Management Console o che non si disponga dei diritti per la visualizzazione delle connessioni esistenti**



**OLAP. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore.  
(AOC00020)**

**Causa**

Nella Central Management Console non sono state definite connessioni e pertanto non vi è nulla da selezionare.

**Azione**

È necessario che un amministratore definisca le connessioni alle origini dati OLAP. L'amministratore deve eseguire l'accesso alla Central Management Console e definire le connessioni facendo clic su **Connessioni OLAP**.

**Impossibile completare l'ultima azione con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. Riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (AOC00021)**

**Causa**

L'esplorazione dei metadati non è stata in grado di analizzare il file XML che gli è stato passato dai servizi.

**Azione**

Questo errore indica un problema grave, probabilmente dovuto alla mancata corrispondenza delle versioni delle librerie. Un amministratore deve controllare il file `mdas.log` e contattare il supporto tecnico.

**Impossibile rimuovere "{0}" con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. L'analisi ha perso la connessione. Per ristabilire la connessione è necessario chiudere e riaprire lo spazio di lavoro. (AOC00022)**

**Causa**

L'analisi ha perso la connessione al server OLAP.

**Azione**

Per ristabilire la connessione è necessario chiudere e riaprire lo spazio di lavoro.

**Errore durante il recupero dei parametri del report. Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore. (AOC00023)**

**Causa**

SAP BusinessObjects Analysis non è stato in grado di trovare il server della piattaforma BI o il server Report Engine di Web Intelligence.

**Azione**

Chiedere all'amministratore di verificare che questi server siano disponibili.

**Impossibile completare l'operazione richiesta, poiché il client SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP, non è in grado di raggiungere il servizio MDAS. Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore. (AOC00040)**

**Causa**

Si è verificato un errore durante la comunicazione tra il client e il server MDAS. Ad esempio, il server MDAS potrebbe essere inattivo, non raggiungibile o essere stato riavviato.

**Azione**

Accedere alla pagina Server della Central Management Console e assicurarsi che il server MDAS sia in esecuzione e raggiungibile. Se il servizio MDAS è stato riavviato, lo stato di sessione di Analysis è stato perso e non può essere salvato.

**Si è verificato un errore nel servizio MDAS durante l'elaborazione di una richiesta inviata da SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore. (AOC00041)**

**Causa**

Si è verificato un errore nel servizio MDAS durante l'elaborazione di una richiesta del client Analysis. Una possibile causa è l'esistenza di un problema di rete o con il server OLAP.

**Azione**

Riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

**Impossibile aprire una connessione con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. Verificare che il nome utente e la password siano**

**validi, quindi riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (AOC00044)**

**Causa**

Non è stato possibile aprire una connessione. Una causa comune è rappresentata da un errore di autenticazione.

**Azione**

Assicurarsi che le credenziali per l'autenticazione della connessione siano corrette. Se le credenziali vengono salvate con la connessione, potrebbe essere necessario richiedere all'amministratore di aggiornarle.

**Si è verificato un errore nel servizio MDAS durante l'elaborazione di una richiesta inviata da SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP, poiché è stata impostata la query su uno stato non valido. Tale errore potrebbe essere stato causato dal tentativo di mettere tutte le gerarchie sullo stesso asse. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore. (AOC00045)**

**Causa**

Si è verificato un errore nel servizio MDAS durante l'elaborazione di una richiesta del client Analysis. Una causa possibile è rappresentata da un tentativo di posizionare tutte le gerarchie sullo stesso asse.

**Azione**

Assicurarsi che a causa di questa azione la query non venga messa in uno stato non valido e riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

**Si è verificato un errore nel servizio MDAS durante l'elaborazione di una richiesta inviata da SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP, a causa di un conflitto gerarchico. Tale conflitto potrebbe essere stato causato dal tentativo di mettere due gerarchie a esclusione reciproca sullo stesso asse. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore. (AOC00046)**

**Causa**

Si è verificato un errore nel servizio MDAS durante l'elaborazione di una richiesta del client Analysis. Una causa possibile è rappresentata da un tentativo di posizionare sullo stesso asse due gerarchie che si escludono a vicenda.

### **Azione**

Assicurarsi che questa azione non causi un conflitto e riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

**Impossibile completare l'operazione richiesta, poiché la query risultante ha superato il numero massimo di celle di dati consentito. Contattare l'amministratore per modificare il numero massimo di celle di dati impostato per il servizio MDAS nella CMC. (AOC00047)**

### **Causa**

Si è verificato un errore nel servizio MDAS durante l'elaborazione di una richiesta del client Analysis. Una causa possibile è rappresentata da un tentativo di creare una query contenente troppe celle di dati.

### **Azione**

Assicurarsi che la dimensione della query non superi il limite del server OLAP. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

**Impossibile rimuovere il membro. L'operazione determinerà la mancata selezione dei membri per la gerarchia. (AOC00048)**

### **Causa**

Se si rimuove questo membro, nessun membro risulta selezionato per questa gerarchia pertanto l'azione viene impedita.

### **Azione**

Utilizzare il pannello attività Filtra per membro per regolare la selezione della gerarchia.

## Messaggi di errore relativi ai server piattaforma BI(FWR)

Server piattaforma BI (FWR) include le categorie di messaggi di errore seguenti:

Intervallo	Categoria
FWR 00000 - 00999	Server piattaforma BI (FWR)
FWR 100001 - 100002	Server piattaforma BI (FWR)

### 4.1 FWR 000001-000007

**\_a\_Si è verificato un errore interno. Contattare l'amministratore di sistema. (FWR 000001)\_z\_**

**Causa**

Si è verificato un errore interno.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**\_a\_Nella proprietà {0} manca un valore. (FWR 000002)\_z\_**

**Causa**

Il valore della proprietà specificata risulta mancante.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**\_a\_Nella proprietà {0} è presente un valore non valido di {1}. (FWR 000003)\_z\_**

**Causa**

Il valore della proprietà specificata non è valido.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**\_a\_Nell'argomento {0} è presente un valore non valido di {1}. (FWR 000004)\_z\_**

**Causa**

L'argomento specificato non include un valore valido.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**\_a\_Si è verificato un errore durante la deserializzazione di un oggetto. (FWR 000005)\_z\_**

**Causa**

Impossibile deserializzare un oggetto.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**\_a\_Si è verificato un errore durante la serializzazione della proprietà {0}. (FWR 000006)\_z\_**

**Causa**

Impossibile deserializzare una proprietà.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**\_a\_Il valore per {0} deve essere compreso nell'intervallo tra {1} e {2}. (FWR 000007)\_z\_**

**Causa**

Un valore della proprietà di configurazione non rientra nell'intervallo.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

## **4.2 FWR 100001-100002**

**Errore interno. Contattare l'amministratore di sistema. (FWR 100001)**

**Causa**

Si è verificato un errore interno.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**Errore di memoria insufficiente. Contattare l'amministratore di sistema. (FWR 100002)**

**Causa**

La memoria del sistema è esaurita.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.





## Messaggi di errore di Crystal Reports Server (CRS)

I messaggi di errore di Crystal Reports Server (CRS) includono i seguenti:

Intervallo	Categoria
CRS 200001 - CRS 200005	Errori di Crystal Reports Server
CRS 300001 - CRS 300024	Errori di Crystal Reports Server

### 5.1 CRS 200001 - CRS 200005

**Errore interno. Contattare l'amministratore di sistema. (CRS 200001)**

**Causa**

Si è verificato un errore interno.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**Errore di memoria insufficiente. Contattare l'amministratore di sistema. (CRS 200002)**

**Causa**

La memoria del sistema è esaurita.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**Richiesta non riuscita perché l'utente non dispone dei diritti per eseguire quanto segue:{0}. (CRS 200003)**

**Causa**

Diritti utente insufficienti.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**Rilevata modifica runtime non supportata. Impossibile aggiungere contenuto specifico utente in fase di runtime. (CRS 200004)**

**Causa**

Modifica runtime non supportata.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**Impossibile eseguire il drill down. (CRS 200004) (CRS 200005)**

**Causa**

Non è possibile eseguire il drill down.

**Azione**

Tentare di selezionare un'altra posizione di drill down.

## **5.2 CRS 300001 - CRS 300024**

**Errore interno. Contattare l'amministratore di sistema. (CRS 300001)**

**Causa**

Si è verificato un errore interno.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**{0} (CRS 300002)**

**Causa**

Errore di generazione del codice.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**{0} (CRS 300003)**

**Causa**

È stata generata un'eccezione del report.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**Errore durante la scrittura del report esportato su disco. (CRS 300004)**

**Causa**

Errore di scrittura sul disco del report esportato.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**Errore di comunicazione con BOE: {0} (CRS 300005)**

**Causa**

Errore di comunicazione con BOE.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**Elaborazione del processo di batch non riuscita. (CRS 300006)**

**Causa**

Elaborazione del processo di batch non riuscita.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**Elaborazione dell'avviso della regola di consegna globale non riuscita.  
(CRS 300007)**

**Causa**

Elaborazione dell'avviso della regola di consegna globale non riuscita.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**Impossibile recapitare il documento alla destinazione. (CRS 300008)**

**Causa**

Non è possibile recapitare il documento alla destinazione.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**Impossibile trovare campo di destinazione della personalizzazione:  
{0} nel report. (CRS 300009)**

**Causa**

Non è possibile trovare il percorso di destinazione della personalizzazione.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**Impossibile mappare il valore profilo BOE a un campo parametro non  
stringa: {0} (CRS 300010)**

**Causa**

Non è possibile mappare il valore profilo BOE a un campo parametro non stringa.

**Azione**

Verificare che il valore profilo BOE sia mappato a un campo parametro stringa.

**Impossibile mappare un'espressione profilo a un campo parametro: {0}  
(CRS 300011)**

**Causa**

Non è possibile mappare un'espressione profilo a un campo parametro.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**Campo/i parametro: {0} non opzionale/i. È necessario impostare un  
valore. (CRS 300012)**

**Causa**

Alcuni campi parametro non sono facoltativi.

**Azione**

I parametri non facoltativi devono contenere valori.

**Il/i campo/i parametro: {0} non consente/consentono valori multipli.  
(CRS 300013)**

**Causa**

Alcuni campi parametro presentano troppi valori.

**Azione**

Ridurre il numero di valori nel parametro.

**Il/i campo/i parametro: {0} è/sono in uso e richiede/richiedono un  
valore. (CRS 300014)**

**Causa**

Alcuni campi parametro non presentano valori.

**Azione**

Specificare i valori per i parametri.

**Il/i campo/i parametro: {0} non consente/consentono valori null. (CRS 300015)**

**Causa**

Alcuni campi parametro non consentono valori nulli.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**Il documento di origine di pubblicazione non contiene dati salvati, ma questi dati sono necessari. (CRS 300016)**

**Causa**

Il documento di origine della pubblicazione non presenta dati salvati.

**Azione**

Verificare che il documento di origine presenti dati salvati.

**Impossibile convertire il tipo di valore del profilo nel tipo di campo del report per il campo: {0} (CRS 300017)**

**Causa**

Errore di conversione del tipo.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**Il/i parametro/i dati di personalizzazione: {0} può/possono causare un calo delle prestazioni provocando potenzialmente 1 aggiornamento di database per destinatario. (CRS 300018)**

**Causa**

La personalizzazione del parametro dati determina un aggiornamento dei dati.

**Azione**

Evitare la personalizzazione dei parametri dati per migliorare le prestazioni.

**Impossibile personalizzare parametro/i del gruppo booleano: {0}. La personalizzazione di un parametro in un gruppo booleano non è supportata. (CRS 300019)**

**Causa**

Non è possibile personalizzare i parametri gruppo booleani.

**Azione**

La personalizzazione di un parametro in un gruppo booleano non è supportata.

**L'utente non dispone dei diritti per stampare il documento. (CRS 300020)**

**Causa**

L'utente non dispone del diritto per eseguire la stampa del documento.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**L'utente non dispone dei diritti per scaricare il documento, ma solo per pianificare indirizzi e destinazioni di posta in arrivo predefiniti dell'azienda. (CRS 300021)**

**Causa**

L'utente non dispone del diritto per eseguire il download del documento.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**Impossibile pianificare un report multilingue. (CRS 300022)**

**Causa**

Errore di pianificazione di un report multilingue.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**Impossibile attivare un avviso nel report. (CRS 300023)**

**Causa**

Errore di attivazione dell'avviso.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**Impossibile eseguire la pubblicazione perché il documento è basato su un livello semantico con protezione specifica dell'utente e la pubblicazione non utilizza la modalità bursting in base al destinatario. (CRS 300024)**

**Causa**

Crystal Report è basato su un livello semantico con protezione specifica dell'utente e la pubblicazione non utilizza la modalità bursting in base al destinatario.

**Azione**

Passare all'utilizzo della modalità bursting in base al destinatario.



## Messaggi di errore di accesso ai dati

I messaggi di errore di accesso ai dati comprendono le seguenti categorie:

- Messaggi di errore relativi al database (DA)
- Messaggi di errore relativi al fornitore di dati (DMA)
- Messaggi di errore di file (DPP)
- Messaggi di errore di connessione (DPQ)
- Messaggi di errore relativi alle stored procedure (DPS)
- Messaggi di errore relativi a SQL (QPF)
- Messaggi di errore relativi al server (DWZ)
- Messaggi di errore relativi a query SQL (QP)
- Messaggi di errore relativi al provider di dati (VBA)

### 6.1 Messaggi di errore relativi al database (DA)

I messaggi di errore relativi al database comprendono i seguenti dati:

Intervallo	Categoria
DA0005 - DA0010	Errori di database

#### Errore relativo alla connessione o a SQL. (DA0005)

##### Causa

Connection Server può generare un errore di connessione o di istruzione SQL dopo la modifica del formato della data nel relativo file `.sbo`. Ciò può verificarsi se il formato impostato nel file `.sbo` non corrisponde a quello specificato nel database.

##### Azione

Verificare che il parametro `NLS_DATE_FORMAT` di Oracle sia impostato sul formato della data specificato nel file `.sbo` di accesso ai dati. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione di Oracle. Consultare il "Manuale di accesso ai dati" per informazioni sui parametri definiti nei file `.sbo` e su come modificarli.

**Causa**

I driver di accesso ai dati Oracle sono stati spostati, eliminati, rinominati o danneggiati.

**Azione**

Reinstallare il driver di accesso ai dati Oracle.

**La colonna BLOB non riesce a recuperare più di una riga. (DA0009)****Causa**

La richiesta comporta il recupero di uno o più oggetti BLOB (Binary Large Object). Questi oggetti si estendono oltre una riga. Il database aziendale non supporta il recupero di oggetti che si estendono oltre una riga.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico di BusinessObjects.

**Nell'universo alcuni oggetti mancano o sono ambigui. Impossibile eseguire la query in questo universo. (DA0010)****Causa**

Questo messaggio viene visualizzato ogni volta che si prova a eseguire una query in un universo e la query include oggetti mancanti in un'origine dati.

**Azione**

Eliminare gli oggetti mancanti dalla query. A tale scopo:

1. Selezionare la scheda **Dettagli** del messaggio di errore per determinare gli oggetti mancanti.
2. Utilizzare l'opzione **Dati, Visualizza dati** per rimuovere gli oggetti mancanti dalla query.

**6.2 Messaggi di errore relativi al fornitore di dati (DMA)**

I messaggi di errore relativi al fornitore di dati comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
DMA0002 - DMA 0008	Fornitore di dati

## Nome di gerarchia errato (DMA0002)

### Causa

Questo messaggio viene visualizzato quando si tenta di nominare una gerarchia con lo stesso nome di una gerarchia già esistente.

### Azione

Utilizzare un nome unico per la nuova gerarchia.

## Esportazione non riuscita. (DMA0005)

### Causa

Questo messaggio di errore viene visualizzato in seguito a un errore dopo avere selezionato una delle seguenti opzioni di esportazione di file:

- Esporta in formato file locale – Nel caso di un tentativo di esportazione a un file dBase o Excel, vi è un errore di esportazione generale provocato probabilmente da file target non disponibili, un errore interno Microsoft DAO (come ad esempio un driver ISAM assente) oppure spazio su disco insufficiente.

Nel caso di un tentativo di esportazione in file di testo, vi è un errore di esportazione generale provocato probabilmente da file target non disponibili o da spazio su disco insufficiente.

- Copia in DDE – Nel caso di un tentativo di esportazione in DDE (gli Appunti di Windows), è stato generato un errore di esportazione generale dovuto da memoria insufficiente.
- Esporta in RDBMS - Nel tentativo di eseguire un'esportazione attraverso una connessione BusinessObjects, si è verificato un errore generale probabilmente causato da una connessione o da una configurazione errata del middleware, dall'inattività del server di database o dalla mancanza di autorizzazioni a modificare una tabella esistente nel database indicato dalla connessione. Nel caso di **Esporta in RDBMS**, questo messaggio di errore segue un messaggio generato dal middleware che contiene informazioni più precise.

### Azione

Verificare l'opzione selezionata per l'esportazione e poi intraprendere le seguenti azioni:

Se si seleziona	Allora
Esporta in formato file locale	accertarsi che i file di destinazione siano disponibili e che vi sia spazio su disco sufficiente. Se sono soddisfatte entrambe le condizioni, cercare eventuali errori interni DAO, come driver ISAM assente.

Se si seleziona	Allora
Copia in DDE	accertarsi che la memoria sia sufficiente.
Esporta in RDBMS	il messaggio di errore (middleware) precedente deve fornire informazioni più precise.

**Causa**

In BusinessObjects si è tentato di esportare dati in Microsoft Excel. I dati contengono comunque oggetti con i nomi composti da caratteri speciali con significati precisi in Microsoft Excel.

**Azione**

Quando si esportano i dati, fare quanto segue:

1. Anziché scegliere l'opzione **Esporta in formato file locale**, scegliere **Copia in DDE**.

In tal modo, è possibile copiare i dati negli Appunti di Microsoft Windows.

2. Avviare Excel e incollare (speciale) i dati nelle cellule desiderate.

I nomi dell'oggetto vengono visualizzati correttamente.

Una soluzione alternativa consiste nell'utilizzare BusinessQuery, se disponibile. Accetta anche i dati BusinessObjects visualizzati correttamente.

**Se si modifica il fornitore di dati, occorre aggiungere un componente BusinessObjects non installato sul computer. Rivolgersi all'amministratore del sistema. (DMA0006)**

**Causa**

Questo messaggio di errore viene visualizzato quando si tenta di modificare un fornitore di dati per un report BusinessObjects ed esso richiede un componente non installato.

**Azione**

Rivolgersi all'amministratore del sistema per individuare questo componente mancante e installarlo.

**Esempio:**

Si desidera modificare un fornitore di dati che utilizza un server OLAP e non si dispone del OLAP Access Pack sul computer.

---

## **Aggiornamento dei seguenti fornitori di dati terminato in errore (DMA0007)**

### **Causa**

Prodotti Essbase: se si utilizza un alias di tabella contenente una parentesi.

### **Azione**

l'alias di tabella non deve contenere parentesi. Contattare l'amministratore di sistema.

### **Causa**

Tutti gli altri prodotti BusinessObjects: iniziare con l'aggiornamento di un documento che richiede la selezione di valori. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Immetti o seleziona valori. Piuttosto che selezionare i valori, selezionare Annulla nella finestra di dialogo Immettere o selezionare i valori e interrompere l'aggiornamento del fornitore di dati.

### **Azione**

Non si tratta di un errore. Si tratta di un messaggio che indica che il report non visualizza nuovi dati perché s'interrompe l'aggiornamento del fornitore di dati.

## **Una variabile ha impedito l'aggiornamento del fornitore di dati. (DMA0008)**

### **Causa**

Questo messaggio viene visualizzato nella seguente situazione. L'utente ha iniziato ad aggiornare un documento, ma una delle variabili contenute nel fornitore di dati (@Variabile, @Prompt, @Script) non può essere risolta. Ciò impedisce l'aggiornamento del fornitore di dati.

### **Azione**

L'utente o il designer dell'universo devono esaminare e, se necessario, modificare le variabili della query. Ciò è possibile dall'Editor Free-Hand SQL o il designer dell'universo può farlo da Designer. Per ulteriori informazioni sulla sintassi corretta per le variabili, consultare il manuale *Universe Design Tool*.

## **6.3 Messaggi di errore di file (DPP)**

I messaggi di errore di file comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
DPP0001 - DPP0002	Errore di file

### **Impossibile aprire il file. (DPP0001)**

#### **Causa**

Questo messaggio di errore viene visualizzato dopo che il tentativo di apertura di uno dei seguenti file non è riuscito e si sta utilizzando un file di dati personale:

- dBase
- Excel
- testo

Il file non è disponibile perché probabilmente è stato eliminato, rinominato, spostato o danneggiato. È possibile che non si sia autorizzati a utilizzare il file, ad esempio, il file si trova in una cartella con accesso limitato.

#### **Azione**

Occorre verificare lo stato del file.

### **Non si è autorizzati a utilizzare questa stored procedure. (DPP0002)**

#### **Causa**

Si è cercato di aprire un documento creato mediante una stored procedure, dopo l'eliminazione della stored procedure.

#### **Azione**

È possibile utilizzare il documento solo se la stored procedure viene creata nuovamente.

## **6.4 Messaggi di errore di connessione (DPQ)**

I messaggi di errore di connessione comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
DPQ0001 - DPQ0006	Connessione

### La connessione non è definita. (DPQ0001)

#### Causa

Questo messaggio di errore viene visualizzato quando si tenta di eseguire una query creata nell'editor Free-Hand SQL. Nessuna connessione definita tra BusinessObjects e il database a cui si desidera accedere con la query. Di conseguenza è impossibile accedere ai dati per il report.

#### Azione

È necessario creare una connessione di database nell'editor Free-Hand SQL oppure l'amministratore del database deve definire una nuova connessione al database tramite Designer o Supervisor.

È possibile creare una nuova connessione nella finestra di dialogo Aggiungi una connessione che viene visualizzata facendo clic sul pulsante **Crea una nuova connessione** nell'Editor Free-Hand SQL.

### Il server non risponde! (DPQ0003)

#### Causa

Questo messaggio di errore viene visualizzato quando si aggiorna un documento. Vi sono tre cause possibili:

- Il middleware non è stato configurato correttamente.
- I parametri di connessione non sono validi.
- Il server del database è in arresto.

#### Azione

Fare clic sul pulsante Dettagli nella finestra di dialogo Connessione relativa al task da eseguire. Annotare il messaggio di errore del database o del middleware e rivolgersi all'amministratore del database.

### Problema di connessione (DPQ0005)

#### Causa

Questo messaggio di errore viene visualizzato quando si tenta di eseguire una query creata nell'editor Free-Hand SQL. Una connessione è una serie di parametri che consentono di accedere a un database. Questo messaggio viene visualizzato quando la connessione non è stata definita correttamente.

**Azione**

Se la connessione al database è stata definita dall'Editor Free-Hand SQL, occorre modificarla. Per modificare la connessione, selezionare la connessione nell'elenco Connessione dell'editor Free-Hand SQL e fare clic sul pulsante **Modifica connessione**.

Se si utilizza una connessione che non è stata definita nell'editor Free-Hand SQL, l'amministratore del database deve modificare la connessione in Designer o Supervisor.

**Non esiste. (DPQ0006)****Causa**

Questo messaggio di errore viene visualizzato quando si tenta di eseguire uno script SQL creato nell'editor Free-Hand SQL. Il fornitore di dati SQL non è in grado di trovare le informazioni sulla connessione a un database che dovrebbe essere in uso e visualizza questo messaggio di errore.

**Azione**

Occorre verificare quale connessione al database deve utilizzare lo script SQL per accertarsi che esista e che sia ancora valida.

Se la connessione al database non esiste, la si può definire nell'Editor Free-Hand SQL.

Se la connessione al database esiste, è quella che è stata definita nell'Editor Free-Hand SQL e deve essere modificata, per modificarla, selezionarla dall'elenco Connessione dell'editor Free-Hand SQL e fare clic sul pulsante Modifica connessione.

Se la connessione al database esiste e non è stata definita, l'amministratore del database deve modificarla in Designer.

**6.5 Messaggi di errore relativi alle stored procedure (DPS)**

I messaggi di errore relativi alle stored procedure comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
DPS0001 - DPS0002	Stored procedure



**Questa stored procedure è stata eliminata. (DPS0001)****Causa**

Questo errore si verifica quando si tenta di utilizzare una stored procedure che è stata eliminata o nel caso in cui non si disponga dei diritti di accesso per il suo utilizzo. Una stored procedure può essere:

- Uno script SQL memorizzato nel RDBMS che restituisce dati
- Una procedura definita in un JavaBean che restituisce dati

L'amministratore del sistema può definire connessioni a stored procedure e assegnare tali connessioni agli utenti.

**Azione**

La definizione della connessione richiede l'aggiornamento o la sostituzione.

**Non si è autorizzati a utilizzare questa stored procedure. (DPS0002)****Causa**

Questo messaggio di errore viene visualizzato quando si tenta di utilizzare una stored procedure come fornitore di dati e l'amministratore del sistema non ha l'autorizzazione per utilizzarla. Una stored procedure è uno script SQL memorizzato nel RDBMS che restituisce dati.

**Azione**

Contattare l'amministratore del sistema e richiedere l'autorizzazione per utilizzare la stored procedure.

**6.6 Messaggi di errore relativi a SQL (QPF)**

I messaggi di errore relativi a SQL comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
QPF0001	SQL

**""Select"" è l'unico comando SQL autorizzato. (QPF0001)****Causa**

Questo errore si verifica quando l'SQL è stato modificato (molto probabilmente, manualmente) e il comando Select è stato sostituito. Il comando SQL Select è necessario per generare un report.

**Azione**

Occorre aggiungere il comando Select a SQL e rigenerarlo. È possibile eseguire queste operazioni nel Pannello delle query o nell'editor Free-Hand SQL. BusinessObjects non accetta un commento come primo comando SQL.

**6.7 Messaggi di errore relativi a query SQL (QP)**

I messaggi di errore relativi a query SQL comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
QP0001 - QP0027	Query SQL

**Errore durante la generazione di SQL. (QP0001)****Causa**

Questo errore si verifica durante l'esecuzione di una query. Le due cause possibili sono un errore in SQL o un problema nella connessione con il database.

**Azione**

Verificare l'SQL. Se è corretto, verificare la connessione.

**Errore di memoria interna durante la generazione di SQL. (QP0002)****Causa**

Questo errore si verifica quando non vi è più memoria sufficiente per generare SQL.

**Azione**

Chiudere le altre applicazioni e eseguire nuovamente la query.

### **Errore di memoria durante la generazione di SQL. (QP0003)**

#### **Causa**

Questo errore si verifica quando non vi è più memoria sufficiente per generare SQL.

#### **Azione**

Chiudere le altre applicazioni e eseguire nuovamente la query.

### **Combinazione di oggetti incompatibile. (QP0004)**

#### **Causa**

Questo errore viene provocato da uno dei seguenti problemi nella definizione dell'universo:

- Nell'universo vi sono oggetti incompatibili e il designer dell'universo non ha impostato l'opzione che consente molteplici istruzioni SQL per ogni contesto.
- Non vi sono contesti nell'universo e la query ha creato un loop.
- Gli oggetti query escludono tutte le scelte SQL possibili per una funzione di aggregazione.
- L'universo contiene un oggetto che si riferisce a più tabelle in contesti separati.

#### **Azione**

Il designer dell'universo deve effettuare le opportune modifiche all'universo utilizzando Designer.

### **Join esterni incoerenti. (QP0005)**

#### **Causa**

Questo errore è provocato da un problema di definizione dell'universo. Vi è una combinazione errata di join esterni tra le tabelle del database.

#### **Azione**

Il designer dell'universo deve effettuare le opportune modifiche all'universo utilizzando Designer.

### **Prodotto cartesiano non autorizzato. (QP0006)**

#### **Causa**

Un prodotto cartesiano è il risultato di una query in cui due o più tabelle non sono collegate da un join. Se viene eseguito, il report riporta i risultati di ogni possibile combinazione di ogni riga della tabella. Il designer dell'universo ha specificato che i prodotti cartesiani non sono stati consentiti quando l'universo è stato creato.

### **Azione**

Il designer dell'universo deve effettuare le opportune modifiche all'universo utilizzando Designer. Il designer può autorizzare i prodotti cartesiani o creare i collegamenti necessari tra le tabelle del database.

## **La query non è associata a una tabella. (QP0007)**

### **Causa**

Questo errore è provocato da un problema di definizione dell'universo. Vi è un oggetto nell'universo che non può essere utilizzato da solo. Inoltre nessuna istruzione SQL riconosce l'oggetto.

### **Azione**

Il designer dell'universo deve effettuare le opportune modifiche all'universo utilizzando Designer. Per maggiori informazioni, consultare il *Manuale del Designer*.

## **Riferimento a una tabella che non esiste più. (QP0008)**

### **Causa**

Questo errore si verifica quando si rigenera un'istruzione SQL dopo avere aggiornato un database e dopo avere modificato l'universo. Impossibile eseguire l'istruzione SQL perché si riferisce a una tabella che non esiste più nell'universo.

### **Azione**

Il designer dell'universo deve modificare l'universo utilizzando Designer cosicché tutti gli oggetti sono collegati alle tabelle dell'universo.

## **Uno degli oggetti della query non è esatto. (QP0009)**

### **Causa**

Questo errore si verifica quando uno degli oggetti della query non esiste più nell'universo.

### **Azione**

Il designer dell'universo può restituire l'oggetto all'universo utilizzando Designer oppure l'utente può rimuovere l'oggetto dalla query.

## **Una delle proprietà della query non è esatta. (QP0010)**

### **Causa**

Questo messaggio di errore viene visualizzato quando si esegue una query che include gli oggetti della condizione predefinita dal Pannello delle query. Uno degli oggetti della condizione della query non esiste più nell'universo. La query non può essere eseguita e viene visualizzato il messaggio di errore.

### **Azione**

Chiedere al designer dell'universo informazioni sull'universo e sull'oggetto condizione. Con Designer, il designer dell'universo può definire gli oggetti che fungono da condizioni predefinite su una classe. Sia il designer dell'universo ha bisogno di definire l'oggetto condizione, sia l'utente deve creare una query senza condizione. Per ulteriori informazioni su come definire gli oggetti condizione, consultare il *Manuale del designer*.

## **Impossibile trovare il file .PRM. (QP0011)**

### **Causa**

Non è stato possibile trovare un file .prm. Un file .prm contiene tutti i parametri necessari alla creazione e alla gestione degli universi nonché alla generazione di query. Questo errore indica che il prodotto è stato installato in modo errato.

### **Azione**

Reinstallare il prodotto.

## **La condizione complessa ha creato un prodotto cartesiano. (QP0013)**

### **Causa**

Questo errore si verifica quando s'inserisce un calcolo come parte di una condizione complessa. Il calcolo è l'uso di oggetti che si riferiscono a tabelle scollegate. Un prodotto cartesiano è il risultato di una query in cui due o più tabelle non sono collegate da un join. Se viene eseguito, il report riporta i risultati di ogni possibile combinazione di ogni riga della tabella.

### **Azione**

Il designer dell'universo può utilizzare Designer per collegare le tabelle a cui fanno riferimento gli oggetti nel calcolo. Oppure l'utente può rimuovere la condizione dalla query.

## **Loop in una condizione complessa. (QP0014)**

### **Causa**

Questo errore si verifica quando s'inserisce un calcolo come parte di una condizione complessa. Il calcolo utilizza oggetti le cui tabelle formano un loop.

### **Azione**

Il designer dell'universo deve utilizzare Designer per collegare le tabelle a cui fanno riferimento gli oggetti nella query in modo che non formino un loop. Oppure l'utente può rimuovere la condizione dalla query.

### **Questa query è troppo complessa. Una delle sottoquery contiene oggetti incompatibili. (QP0015)**

#### **Causa**

Questo errore si verifica in caso di query complessa che contiene molteplici sottoquery e gli oggetti di una sottoquery sono incompatibili con gli oggetti di un'altra sottoquery.

#### **Azione**

Occorre esaminare le sottoquery della query complessa per garantire che tutti gli oggetti delle sottoquery siano compatibili.

### **Il server non risponde. (QP0016)**

#### **Causa**

Questo messaggio di errore viene visualizzato quando si esegue una query dal Pannello delle query e non viene restituito alcun dato dal server. Vi sono tre cause possibili:

- Il middleware non è stato configurato correttamente.
- I parametri di connessione non sono validi.
- Il server del database è in arresto.

#### **Azione**

Fare clic sul pulsante Dettagli nella finestra di dialogo Connessione relativa al task da eseguire. Annotare il messaggio di errore del database o del middleware e rivolgersi all'amministratore del database.

### **Le colonne della clausola SELECT non corrispondono agli oggetti risultato. (QP0017)**

#### **Causa**

Questo errore di solito si verifica quando si modifica SQL manualmente nell'editor Free-Hand SQL. Vi sono sia troppi o troppo pochi campi nella clausola Select in confronto al numero di oggetti del Pannello delle query.

#### **Azione**

Occorre modificare l'SQL in modo che il numero di campi nella clausola Select sia uguale al numero di oggetti nel Pannello delle query.

## Errore di sintassi nella variabile. (QP0018)

### Causa

Questo errore si verifica quando uno degli oggetti della query contiene un Prompt@ o una Variabile@ che è stata definita in modo sbagliato nell'universo.

### Azione

Il designer dell'universo deve ridefinire il Prompt@ o la Variabile@ nell'universo utilizzando Designer.

### Sintassi di @Prompt.

La sintassi della funzione è la seguente:

```
@Prompt('message', ['type'], [lov], [MONO|MULTI], [FREE|CONSTRAIN])
```

dove

- messaggio è il testo di un messaggio racchiuso tra virgolette semplici.
- tipo è 'A' per alfanumerico, 'N' per numero o 'D' per data.
- lov può essere sia:
  - un elenco dei valori tra parentesi (ciascun valore deve essere in virgolette semplici e separato da virgole), oppure
  - il nome di una classe e oggetto separati da una barra inversa e tra virgolette semplici.
- MONO significa che il prompt accetta un solo valore. MULTI significa che il prompt può accettare più valori.
- FREE si riferisce a un input libero in opposizione a CONSTRAIN, che significa che l'utente finale deve scegliere un valore suggerito dal prompt.

### Nota:

gli ultimi quattro argomenti sono opzionali. Tuttavia, se si omette un argomento, occorre immettere comunque le virgole come separatori.

### Sintassi di @Variabile.

La sintassi della funzione è la seguente:

```
@Variable('myname')
```

dove mionome può essere uno dei seguenti elementi:

- Il testo di un oggetto interattivo creato in precedenza con la funzione @Prompt, ad esempio il primo argomento immesso nella funzione @Prompt.
- Una variabile di sistema di BusinessObjects come BOUSER. Queste variabili rappresentano rispettivamente il nome utente e la password che formano l'identificazione utente. Le variabili di sistema esistono anche per il collegamento al RDBMS.

Per maggiori informazioni sulla sintassi esatta per la definizione di @Prompt o di @Variabile, consultare il *Manuale del Designer*.

**Non si è autorizzati a utilizzare l'oggetto. (QP0019)****Causa**

Questo errore si verifica quando un utente tenta di aprire un documento creato da un altro utente e il documento contiene un oggetto per cui l'utente non ha diritti di accesso.

**Azione**

Il supervisore o l'amministratore può concedere all'utente i diritti di accesso per l'oggetto.

**La risoluzione di navigazione aggregata è terminata in errore. (QP0020)****Causa**

Questo errore si verifica durante la generazione SQL perché un oggetto indicatore che era stato definito utilizzando la funzione @Aggregate\_Aware era stato definito in modo sbagliato. Occorre definire questi oggetti indicatori per impostare gli aggregati. La funzione di aggregazione migliora le prestazioni delle transazioni SQL. A causa di una definizione inesatta, SQL non può essere generato.

**Azione**

Il designer dell'universo deve esaminare gli oggetti indicatore definiti con la funzione @Aggregate\_Aware per accertarsi che la sintassi sia esatta.

**Sintassi di @Aggregate\_Aware**

La sintassi della funzione @Aggregate\_Aware è la seguente:

```
@Aggregate_Aware (sum(agg_table_1, ... sum(agg_table_n))
```

dove agg\_table\_1 è la tabella con il livello di aggregazione più elevato e agg\_table\_n la tabella con il livello più basso. È necessario immettere i nomi di tutte le tabelle di aggregazione come argomenti. Inoltre, prestare attenzione all'ordine in cui si pongono i nomi delle tabelle; l'ordine di precedenza è da sinistra a destra.

Il designer deve inoltre accertarsi che vi è un elenco di oggetti incompatibili e/o condizioni incompatibili predefinite per ogni tabella aggregata nell'universo.

Per maggiori informazioni sulla funzione di aggregazione e @Aggregate\_Aware, consultare il *Manuale del Designer*.

**Condizione ambigua su un indicatore. Eliminarla o annullare l'ambito di analisi. (QP0021)****Causa**

Quando si sceglie un ambito di analisi più profondo, si aggiungono oggetti da livelli inferiori nella gerarchia della query. SQL utilizza Raggruppa per ordine per generare una sottoquery sincronizzata. Gli operatori Uguale a, Tranne, Maggiore di, Minore di, Maggiore o uguale a, Minore o uguale a possono



generare una sottoquery sincronizzata. Gli operatori Tra, Corrisponde ai criteri di ricerca e In elenco non possono generare una sottoquery sincronizzata. L'SQL non può essere generato.

**Azione**

È possibile modificare la query o eliminare l'ambito di analisi.

**Impossibile creare una nuova scheda prima di inserire almeno un oggetto risultato. (QP0022)**

**Causa**

Questo messaggio di errore viene visualizzato se si tenta di creare una seconda query che si desidera combinare alla prima e sono stati eliminati tutti i risultati dalla prima query.

**Azione**

Porre almeno un risultato nella scheda della prima query.

**Impossibile combinare le sottoquery. (QP0023)**

**Causa**

Questo messaggio di errore viene visualizzato se si tenta di combinare una sottoquery di una query a una seconda query. Questa operazione non è consentita.

**Impossibile eliminare questa query. Eliminare prima la condizione. (QP0025)**

**Causa**

Questo messaggio viene visualizzato se si tenta di eliminare una query a cui è stata collegata una sottoquery senza prima eliminare la sottoquery a essa collegata.

**Azione**

Per eliminare una query, occorre prima eliminare la sottoquery.

**Alcuni oggetti obsoleti sono stati eliminati dalla query. (QP0027)**

**Causa**

Questo errore si verifica durante la generazione di SQL in quanto nella query sono contenuti oggetti che il designer dell'universo ha rimosso dalla query stessa.

**Azione**

È necessario eseguire di nuovo la query senza gli oggetti eliminati.



## Messaggi di errore di Data Federation (DFA)

Sono riportati di seguito alcuni messaggi di errore di Data Federation:

Intervallo	Categoria
DFA0003 - DFA80007	Errori di Data Federation

### Impossibile trovare il driver per Data Federation. (DFA 0003)

**Causa**

Impossibile trovare il driver per Data Federation.

**Azione**

Problema di installazione. Reinstallare lo strumento di amministrazione di Data Federation.

### Problema nell'acquisizione dei metadati per i cataloghi. (DFA 00010)

**Causa**

Problema nel recupero dei cataloghi.

**Azione**

Controllare l'analisi nel file di registro di Adaptive Processing Server che ospita il servizio Data Federation.

### Impossibile recuperare le proprietà del driver per l'URL: '{0}' (DFA 0030)

**Causa**

Non è possibile recuperare le proprietà del driver per l'URL.

**Azione**

Problema di installazione. Reinstallare lo strumento di amministrazione di Data Federation.

### **Si è verificato un errore interno. (DFA 20001)**

#### **Causa**

Si è verificato un errore sconosciuto.

#### **Azione**

```
//components/datafederator/trunk/PI/query_server/src/com/businessobjects/datafederator/server/params/re  
source/messages_parameters_dev.properties
```

### **Problema nell'acquisizione dei metadati per i cataloghi. (DFA 30001)**

#### **Causa**

Problema nel recupero dei cataloghi.

#### **Azione**

Controllare l'analisi nel file di registro di Adaptive Processing Server che ospita il servizio Data Federation.

### **Impossibile connettersi al server che ospita il servizio Data Federation. (DFA 40001)**

#### **Causa**

Non è possibile connettersi al server che ospita il servizio Data Federation.

#### **Azione**

Verificare che le reti e il servizio Data Federation funzionino correttamente.

### **Impossibile trovare il driver per Data Federation. (DFA 40002)**

#### **Causa**

Impossibile trovare il driver per Data Federation.

#### **Azione**

Problema di installazione. Reinstallare lo strumento di amministrazione di Data Federation.

**Impossibile recuperare le proprietà del driver per l'URL: '{0}' (DFA 40003)**

**Causa**

L'installazione potrebbe essere danneggiata.

**Azione**

Problema di installazione. Reinstallare lo strumento di amministrazione di Data Federation.

**Si è verificato un errore durante il recupero dell'ID di connessione. (DFA 40004)**

**Causa**

Impossibile recuperare l'ID di connessione.

**Azione**

Verificare la connessione al servizio Data Federation.

**Si è verificato un errore durante la spiegazione della query nel motore delle query Data Federation. (DFA 50001)**

**Causa**

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

**Azione**

Verificare se è possibile eseguire la query. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

**L'elenco di funzioni non può essere recuperato dal servizio Data Federation. (DFA 50002)**

**Causa**

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

**Azione**

Provare a riconnettere il servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

**Si è verificato un errore durante l'esecuzione della query nel motore delle query Data Federation. (DFA 50003)**

**Causa**

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

**Azione**

Verificare che la query sia corretta.

**Si è verificato un errore durante l'esecuzione di una query XPath nel risultato XML restituito dal servizio Data Federation. (DFA 50004)**

**Causa**

Il servizio Data Federation ha restituito un risultato XML illeggibile.

**Azione**

Verificare che le versioni del servizio e dello strumento di amministrazione di Data Federation siano compatibili. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

**Si è verificato un errore durante l'analisi dell'XML restituito dal servizio Data Federation. (DFA 50005)**

**Causa**

Il servizio Data Federation ha restituito un risultato XML non corretto.

**Azione**

Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

**Si è verificato un errore durante la preparazione di una query. (DFA 50006)**

**Causa**

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

**Azione**

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

### **Impossibile ottenere le proprietà di sistema. (DFA 60001)**

#### **Causa**

Problema nel recupero dei connettori.

#### **Azione**

Controllare l'analisi nel file di registro di Adaptive Processing Server che ospita il servizio Data Federation.

### **Si è verificato un errore durante l'annullamento di una query. (DFA 50007)**

#### **Causa**

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

#### **Azione**

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

### **Troppe righe da visualizzare. Il massimo consentito è '999'. (DFA 50008)**

#### **Causa**

È stato immesso un numero troppo elevato per le dimensioni della cronologia query.

#### **Azione**

Impostare il parametro di sistema "QUERY\_HISTORY\_SIZE" su un numero inferiore a 999.

### **Impossibile reimpostare la configurazione per il connettore '{0}'. (DFA 60002)**

#### **Causa**

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

#### **Azione**

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

### **Impossibile ottenere la configurazione per il connettore '{0}'. (DFA 60003)**

#### **Causa**

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

#### **Azione**

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

### **Impossibile aggiornare la configurazione per il connettore '{0}'. (DFA 60004)**

#### **Causa**

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

#### **Azione**

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

### **Impossibile eseguire il ping sul connettore '{0}'. (DFA 60005)**

#### **Causa**

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

#### **Azione**

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

### **Impossibile ottenere le funzionalità del connettore '{0}'. (DFA 60006)**

#### **Causa**

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

#### **Azione**

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.



### **Impossibile recuperare statistiche dal servizio Data Federation. (DFA 70001)**

#### **Causa**

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

#### **Azione**

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

### **Impossibile aggiornare le statistiche. (DFA 70002)**

#### **Causa**

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

#### **Azione**

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

### **Impossibile ottenere i parametri di sistema. (DFA 80002)**

#### **Causa**

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

#### **Azione**

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

### **Impossibile ottenere i parametri di sessione. (DFA 80003)**

#### **Causa**

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

#### **Azione**

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

### **Impossibile ottenere i parametri di avvio. (DFA 80004)**

#### **Causa**

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

#### **Azione**

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

### **Impossibile aggiornare il parametro di sistema '{0}'. (DFA 80005)**

#### **Causa**

Il servizio Data Federation ha generato un errore durante l'aggiornamento del parametro di sistema.

#### **Azione**

Verificare la validità del valore del parametro di sistema. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

### **Impossibile aggiornare il parametro di sessione '{0}'. (DFA 80006)**

#### **Causa**

Il servizio Data Federation ha generato un errore durante l'aggiornamento del parametro di sessione.

#### **Azione**

Verificare la validità del valore del parametro di sessione. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

### **Impossibile ripristinare il valore predefinito dei parametri di sistema. (DFA 80007)**

#### **Causa**

Il servizio Data Federation ha generato un errore durante il ripristino del valore predefinito.

#### **Azione**

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

## Messaggi di errore sullo scambio dei documenti e degli universi

I messaggi di errore sullo scambio dei documenti e degli universi comprendono i seguenti codici e categorie:

- Messaggi di errore Categoria (CAT)
- Messaggi di errore relativi allo scambio di documenti (DX)
- Messaggi di errore relativi allo scambio di universi (UX)

### 8.1 Messaggi di errore Categoria (CAT)

I messaggi di errore relativi alla categoria comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
CAT0001	Errori di categoria

**Il nome della categoria contiene caratteri non validi. I caratteri validi sono: (CAT0001)**

#### **Causa**

L'utente ha tentato di nominare una nuova categoria utilizzando caratteri non consentiti.

#### **Azione**

Reinserire il nome della categoria utilizzando solo caratteri validi. I caratteri validi includono: a-z A-Z 0-9 \- \_ \$ , e lo spazio (non in posizione iniziale).

### 8.2 Messaggi di errore relativi allo scambio di documenti (DX)

I messaggi di errore relativi allo scambio di documenti comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
DX0001 - DX 00050	Errori di scambio dei documenti

### **Impossibile generare il file temporaneo. (DX0001)**

#### **Causa**

L'utente ha tentato d'inviare un documento al repository. Tuttavia, BusinessObjects salva sempre temporaneamente i file sul disco prima di inviarli al repository. Tali file temporanei vengono memorizzati nella cartella:

Documenti\BusinessObjects Documents\UserDocs

Sia non si ha accesso in scrittura al disco, sia il disco è pieno.

#### **Azione**

Svuotare il cestino. Se necessario, eliminare eventuali file ridondanti o indesiderati e svuotare nuovamente il Cestino. Se si hanno privilegi di sola lettura sull'unità C:\ principale, l'amministratore della rete o del sistema può garantire i privilegi di accesso completo sull'unità.

### **Il file non sarà protetto sulla workstation. (DX0002)**

#### **Causa**

L'utente ha tentato di pubblicare un documento nei documenti aziendali prima di salvarlo. Per proteggere una versione locale di questo documento, occorre prima salvarlo. Altrimenti, le restrizioni di protezione poste sul documento del repository non sarebbero valide per il documento sul file system finché non viene sovrascritto dalla versione del repository.

#### **Azione**

Salvare la versione locale del documento prima di pubblicarlo.

### **Impossibile accedere al file RSS. (DX0003)**

#### **Causa**

Questo errore si può verificare quando le tabelle del dominio di protezione passano a un altro database. Di conseguenza i parametri della connessione dell'universo non sono più validi.

### **Azione**

Un designer può ripristinare la connessione come segue:

1. Creare una nuova connessione (Strumenti > Connessioni) per l'universo.
2. Assegnare la connessione all'universo (File > Parametri).
3. Salvare l'universo.
4. Esportare nuovamente l'universo nel repository (File > Esporta).

## **L'SQL utilizzato è errato. (DX0004)**

### **Causa**

BusinessObjects ha riscontrato un errore eccezionale durante un tentativo di accesso al database aziendale.

### **Azione**

Contattare il supporto tecnico di BusinessObjects.

## **Errore durante l'importazione. (DX0005)**

### **Causa**

Si è verificato un errore durante il recupero di un documento dal repository. L'importazione è stata interrotta per uno dei seguenti motivi:

- Si è verificato un errore di rete.
- Il server su cui risiede il dominio dei documenti è in arresto.

### **Azione**

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping del server in cui risiede il repository. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

## **Errore durante l'importazione. (DX0007)**

### **Causa**

Si è verificato un errore durante il recupero di un documento dal repository. L'importazione è stata interrotta per uno dei seguenti motivi:

- Si è verificato un errore di rete.
- Il server su cui risiede il dominio dei documenti è in arresto.

### **Azione**

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping del server in cui risiede il repository. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

**Errore sconosciuto durante l'importazione di <documento>. Importazione annullata. Impossibile importare <documento>. (DX0009)**

### **Causa**

I documenti sono esportati con successo al repository e gli utenti possono recuperarli, ma non appena i file vengono aperti, si ottiene questo messaggio di errore. Questo errore si verifica quando il computer client non presenta le stesse impostazioni di caratteri del database per leggere le informazioni. Oltre alle impostazioni del middleware, le impostazioni del carattere vanno impostate in una variabile d'ambiente.

### **Azione**

Modificare il computer client per utilizzare le stesse impostazioni di carattere del database.

Sul computer client, impostare la variabile DB2CODEPAGE con le stesse impostazioni esistenti nel database (chiedere all'amministratore del database per la variabile e le sue impostazioni). Il valore più comune è 850, ma può variare se si hanno lingue specifiche.

Accertarsi di modificare le impostazioni dal lato client, non dal lato server. Il punto in cui DB2CODEPAGE viene aggiunto alle variabili d'ambiente dipende dal sistema operativo:

- Per Windows 2000: le variabili di ambiente si trovano in Computer > Proprietà > Avanzate > Variabili di ambiente.
- Per Windows NT (3.51 e 4.0): le variabili di ambiente si trovano in Computer > Proprietà > scheda Ambiente.

Quindi esportare di nuovo il documento nel repository e importare il documento. Le informazioni possono essere lette allo stesso modo in cui sono state esportate.

**Impossibile chiudere <documento>. Importazione annullata. Impossibile importare <documento>. (DX0010)**

### **Causa**

Questo messaggio può essere generato dopo avere aperto un universo con un elenco dei valori a esso associato (LOV). Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto.

Sebbene il file LOV sia ancora aperto, la connessione al dominio dei documenti è andata persa.

### **Azione**

Se il dominio dei documenti risiede in un altro server, provare a eseguire il ping del server in cui risiede per verificare che vi sia risposta. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza

il middleware del database (come Net8 for Oracle) per verificare se vi è risposta dal database del repository.

Se il dominio del documento è stato danneggiato, contattare il supervisore.

**Impossibile creare il file associato a <documento>. Importazione annullata. Impossibile importare <documento>. (DX0011)**

#### **Causa**

L'utente tenta d'importare un documento dal repository, ma non è in grado di scrivere il file localmente sul disco. Ciò è dovuto a:

- Diritti di accesso di Windows: l'amministratore di Windows potrebbe non avere concesso i diritti di lettura/scrittura necessari per la cartella in cui si sta tentando di importare il file.
- Spazio su disco insufficiente per importare il file.

#### **Azione**

Tentare quanto segue:

- Chiedere all'amministratore di Windows di garantire accesso pieno alle cartelle del sistema in cui si tenta d'importare il file.
- Uscire dall'applicazione, liberare un po' di spazio su disco, eliminare i file non necessari e svuotare il Cestino. Tentare di reimportare il file.
- Modificare la posizione predefinita in cui si desidera importare i documenti.

**Impossibile eliminare il file precedente. Importazione annullata. Impossibile importare <documento>. (DX0012)**

#### **Causa**

Questo messaggio può essere visualizzato quando si tenta di reimportare un documento dal repository. Poiché esiste già una versione precedente del documento sul sistema, occorre eliminare la versione precedente prima d'importare la nuova versione. In tal caso, la versione precedente del documento non può essere comunque eliminata. Ciò può essere dovuto a:

- l'utente non ha accesso in scrittura al file o alla cartella.
- il file è attualmente aperto e in uso con un'altra applicazione.

#### **Azione**

Tentare quanto segue:

- Chiudere tutte le altre applicazioni in esecuzione e tentare di reimportare il documento.
- Chiedere all'amministratore di Windows di garantire i privilegi d'accesso completi al file e/o alla cartella.

**Impossibile scrivere in <documento>. Importazione annullata.  
Impossibile importare <documento>. (DX0014)**

**Causa**

Il messaggio può essere visualizzato quando si tenta d'importare i report dopo avere eseguito la migrazione da un database all'altro o dopo avere eseguito un Recupero dell'installazione per creare un nuovo file .key.

**Azione**

Quando si ricrea un file .key, viene ricreata una sola connessione al dominio di protezione. Le connessioni ai domini degli universi e dei documenti restano le stesse. Quindi, occorre eseguire una delle operazioni seguenti:

- Modificare le connessioni in modo che si dirigano al nuovo database.
- Modificare gli alias in modo che si dirigano al nuovo database.
- Creare un nuovo dominio dei documenti e degli universi e importare in essi le informazioni. Una volta fatto ciò, verificare che i nuovi domini funzionino correttamente ed eliminare quelli vecchi.

**Impossibile eliminare il file. (DX0017)**

**Causa**

Questo messaggio può essere visualizzato quando si tenta di eliminare o d'importare un documento dal repository.

**Azione**

Il file del documento (.rep) è probabilmente aperto. Chiudere il file del documento e ripetere la procedura.

**Il nome file non è compatibile con la piattaforma in uso. Modificarlo.  
(DX0018)**

**Causa**

L'utente ha tentato di recuperare un documento dal repository, ma il nome del file non è compatibile con la piattaforma in uso.

**Azione**

Modificare il nome del documento in modo da renderlo compatibile con la piattaforma in uso, quindi esportarlo di nuovo. Quindi tentare di nuovo di recuperare il documento.



**È stato richiesto di esportare il file protetto <documento>. Non si è autorizzati a eseguire tale operazione. L'esportazione di <documento> è stata annullata. (DX0022)**

**Causa**

Questo messaggio può essere visualizzato quando si tenta d'inviare un documento al repository.

**Azione**

Se il supervisore non ha posto restrizioni al profilo utente, verificare la cartella c:\temp.

1. Eliminare i documenti inutilizzati nella cartella c:\temp (se possibile, svuotare il contenuto).
2. Riavviare la macchina.
3. Poi, inviare di nuovo i documenti al repository.

**Errore sconosciuto durante l'esportazione di <documento>. Esportazione interrotta. <documento> non esportato. (DX0024)**

**Causa**

Lo spazio della tabella nel repository è pieno. Spazio insufficiente per memorizzare il documento.

**Azione**

Chiedere all'amministratore del database di aumentare lo spazio della tabella.

**Causa**

Il sistema che ospita il repository ha esaurito lo spazio disponibile su disco.

**Azione**

L'amministratore della rete o del sistema deve liberare spazio disco sul sistema.

**Errore relativo al database durante l'esportazione di <documento>. Esportazione interrotta. <documento> non esportato. (DX0025)**

**Causa**

Il repository è pieno. Spazio insufficiente per memorizzare il documento.

**Azione**

Chiedere all'amministratore del database di aumentare lo spazio della tabella.

**Causa**

Il sistema che ospita il repository ha esaurito lo spazio disponibile su disco.

**Azione**

L'amministratore della rete o del sistema deve liberare spazio sul disco del sistema.

**Causa**

Le dimensioni della tabella non sono sufficienti per obj\_x\_documents.

**Azione**

Chiedere all'amministratore del database di aumentare le dimensioni della tabella per obj\_x\_documents.

**Interruzione durante l'esportazione di <documento>: esportazione interrotta. <documento> non esportato. (DX0026)**

**Causa**

Durante l'esportazione di un documento al repository, il processo è stato interrotto per un errore di rete, oppure per un problema sul server del repository.

**Azione**

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping del server in cui risiede il repository. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

Tentare di esportare un'altra volta il documento.

**Impossibile aprire il file associato a <documento>. <documento> non esportato. (DX0027)**

**Causa**

L'utente ha tentato di esportare un documento nel repository, ma è impossibile aprire il file. Il file potrebbe essere danneggiato.

**Azione**

Tentare di esportare altri file. Se non funziona, rivolgersi al supervisore per maggiori informazioni sul repository in uso.

**Impossibile caricare il file %. Verificare l'installazione di Microsoft Exchange. (DX0037)**

**Causa**

Un file .dll richiesto è stato eliminato o danneggiato.

### **Azione**

Verificare l'installazione di Microsoft Exchange. Se l'errore persiste, tentare di reinstallare Microsoft Exchange.

## **Impossibile aprire il file associato a <documento>. (DX0040)**

### **Causa**

L'utente tenta d'inviare un documento per posta elettronica, ma è impossibile aprire il file che si tenta d'inviare. Ciò può essere dovuto a:

- Il file è danneggiato.
- Il file potrebbe trovarsi su una macchina in arresto o che ha perso la connessione in rete.
- Se il file si trova su un disco condiviso, può essere già utilizzato in un'altra applicazione o da un altro utente.

### **Azione**

Verificare che il file che si desidera inviare sia accessibile e che lo si possa aprire prima di tentare d'inviarlo.

## **Impossibile inviare il messaggio. (DX0041)**

### **Causa**

L'utente sta tentando d'inviare un documento per posta elettronica (MAPI), ma BusinessObjects non è in grado di lanciare l'applicazione corrispondente.

### **Azione**

L'applicazione di posta elettronica non può essere avviata, probabilmente perché manca un file .dll oppure per una configurazione incompleta. Tentare d'installare di nuovo l'applicazione.

## **Impossibile ottenere le proprietà del documento! (DX0044)**

### **Causa**

Sebbene i documenti siano stati memorizzati nel dominio dei documenti, le loro proprietà sono memorizzate nel dominio di protezione. Quando s'importano o si esportano documenti, tanto il documento quanto le sue proprietà devono essere trasferiti. Questo messaggio può essere generato quando la connessione alla macchina che riceve il dominio di protezione non è più in funzione o la macchina stessa è in arresto.

### **Azione**

Se il dominio di protezione risiede in un altro server, provare a eseguire il ping del server per assicurarsi che ci sia risposta. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

## **Errore relativo al database (DX0045)**

### **Causa**

Questo errore può essere generato quando si tenta d'importare, esportare o aggiornare un documento. Il problema riguarda il data warehouse.

### **Azione**

Annotare le informazioni relative all'errore restituite con il messaggio e verificarle nella documentazione di risoluzione dei problemi con il fornitore di database.

## **Il dominio dei documenti non risponde! (DX0046)**

### **Causa**

Windows non dispone di memoria sufficiente per eseguire i vari sistemi server configurati.

### **Azione**

Verificare i requisiti di sistema per assicurarsi di disporre di memoria sufficiente per BusinessObjects. Oppure, chiudere le altre applicazioni per liberare memoria. Svuotare il Cestino e eliminare i file inutili.

### **Causa**

Il repository può contenere errori, oppure essere danneggiato.

### **Azione**

Contattare l'amministratore di BusinessObjects.

## **Per importare questo documento è necessaria una versione più recente di BusinessObjects. (DX0047)**

### **Causa**

Si sta utilizzando una versione di BusinessObjects precedente alla piattaforma BusinessObjects Business Intelligence 6. Di conseguenza non è possibile importare i documenti creati nella versione 6.

### **Azione**

Per utilizzare i documenti della piattaforma BusinessObjects Business Intelligence 6, è necessario aggiornare l'installazione BusinessObjects alla versione 6.

**L'eliminazione del documento è terminata in errore. (DX 00050)****Causa**

Si è cercato di eliminare un documento mediante Scambio di documenti o nel repository dell'azienda. Il processo è stato interrotto o il server non risponde.

**Azione**

Tentare un'altra volta di eliminare il file. Se si riceve di nuovo il messaggio, cercare di disconnettersi e di riconnettersi e ripetere il procedimento.

**8.3 Messaggi di errore relativi allo scambio di universi (UX)**

I messaggi di errore relativi allo scambio di universi comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
UX0001 - UX0071	Errori relativi allo scambio di universi

**8.3.1 UX0001 - UX0019****L'universo è stato esportato, ma potrebbe contenere errori. Contattare il designer di questo universo. (UX0001)****Causa**

L'universo è stato esportato, ma BusinessObjects ha rilevato incoerenze nella struttura o nel contenuto dell'universo.

**Azione**

Eseguire una Verifica integrità sull'universo per risolvere il problema e poi esportarlo di nuovo.

**Nessun dominio degli universi disponibile. Contattare il supervisore per ulteriori informazioni. (UX0010)**

**Causa**

Non è possibile esportare i documenti o gli universi nel repository perché mancano le righe necessarie che rappresentano le connessioni nella tabella OBJ\_M\_RESLINK.

**Azione**

Tentare nuovamente di esportare un universo. Se il problema persiste, rivolgersi al supporto tecnico di BusinessObjects.

**L'universo <universo> non esiste in questo dominio degli universi. (UX0011)**

**Causa**

L'utente sta tentando d'importare un universo derivato, il che significa che è collegato a un altro universo.

Gli universi collegati sono universi che condividono componenti comuni quali parametri, classi, oggetti o join. Nell'ambito degli universi collegati, si dice che un universo è un universo di riferimento, mentre gli altri sono universi derivati.

In tal caso, l'universo di riferimento è stato rimosso dal dominio degli universi ma non dal dominio di protezione.

**Azione**

Verificare la posizione dell'universo di riferimento e riesportarlo nel dominio degli universi. Per maggiori informazioni sugli universi collegati, consultare il *Manuale del designer*.

**Il nome file <nome> non esiste nella cartella locale. (UX0012)**

**Causa**

L'utente sta tentando di importare di nuovo un universo derivato dal repository. Una versione precedente dell'universo esiste già sul sistema, ma una precedente versione dell'universo master non è stata trovata. Ciò può essere dovuto al fatto che l'universo master è stato eliminato dal sistema.

**Azione**

Eliminare la versione precedente dell'universo dal sistema e reimportare l'universo.

**Impossibile recuperare le colonne delle tabelle dell'universo. La connessione associata a questo universo non è valida. (UX0013)**

**Causa**

L'utente sta tentando d'importare un universo, ma Designer non è in grado di recuperare le colonne necessarie perché la connessione non è più valida.

**Azione**

Il server non risponde. Verificare la connessione e, se necessario, modificarla e poi aggiornare la struttura dell'universo.

**Causa**

Si sta tentando d'importare un universo, ma poiché è stata avviata la sessione attuale di Designer, il supervisore ha eliminato l'universo.

**Azione**

Prima di poter importare l'universo, il designer dell'universo deve esportarlo nel repository ancora una volta.

**La connessione associata all'universo non è stata definita. Occorre creare una connessione. (UX0015)**

**Causa**

L'utente sta tentando di accedere ai dati nel repository, ma il collegamento tra il dominio degli universi e il dominio di protezione è stato danneggiato. Non si dispone più di un accesso protetto al dominio degli universi.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**Impossibile aggiornare localmente la connessione. (UX0016)**

**Causa**

L'utente sta tentando di aggiornare la connessione al repository, ma vi sono problemi di rete oppure la macchina su cui risiede il database del repository è inattiva. Questo messaggio può essere anche generato in conseguenza ad azioni di avvio di connessioni al repository (invio o recupero dei documenti, ecc.).

### **Azione**

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping del server in cui risiede il repository. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

## **8.3.2 UX0020 - UX0039**

### **Impossibile aprire l'universo. (UX0023)**

#### **Causa**

L'utente sta tentando di importare un universo, ma l'universo è danneggiato.

#### **Azione**

Eliminare la versione locale dell'universo, importare l'universo dal repository e poi aprirlo.

#### **Causa**

Uno o più componenti dell'universo possono essere danneggiati.

#### **Azione**

Per risolvere il problema, il designer deve esportare una versione operativa dell'universo nel repository.

### **Impossibile caricare il repository. (UX0028)**

#### **Causa**

L'utente sta tentando di accedere ai dati nel repository, ma BusinessObjects non è in grado di caricare il file kgtrp50.dll. Vi è un problema di connessione al dominio di protezione.

#### **Azione**

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping del server in cui risiede il repository. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

### **Impossibile rilasciare il repository attuale. (UX0029)**

#### **Causa**

Designer non è in grado di liberare risorse inizializzate per impostare una connessione al repository.



### **Azione**

Tentare di avviare di nuovo Designer.

## **Il nome del file di universo non esiste. (UX0032)**

### **Causa**

L'utente sta tentando d'importare un universo, ma il file universo è stato rinominato, spostato o eliminato dalla cartella degli universi. Questa cartella si trova in:

\$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\Universes

### **Azione**

Verificare che il file universo sia disponibile fisicamente e che sia completamente accessibile nella cartella Universi. Se non si riesce a trovare l'universo, verificare con gli altri designer del sito per determinare la sua eventuale posizione possibile.

## **Dominio degli universi inesistente. (UX0033)**

### **Causa**

L'utente sta tentando d'importare un universo, ma il dominio degli universi è stato eliminato dal supervisore.

### **Azione**

Richiedere al supervisore informazioni sul repository. Probabilmente, occorre ricreare un dominio degli universi.

## **L'ID dell'universo non esiste nel repository. (UX0034)**

### **Causa**

L'utente sta tentando d'importare un universo derivato, il che significa che è collegato a un altro universo.

Gli universi collegati sono universi che condividono componenti comuni quali parametri, classi, oggetti o join. Nell'ambito degli universi collegati, si dice che un universo è un universo di riferimento, mentre gli altri sono universi derivati.

In tal caso, l'universo di riferimento è stato rimosso dal repository.

### **Azione**

Verificare la posizione dell'universo di riferimento e riesportarlo nel repository. Per maggiori informazioni sugli universi collegati, consultare il *Manuale del designer*.

## **Il nome dell'universo non esiste. (UX0036)**

### **Causa**

L'utente sta tentando d'importare un universo, ma questo è stato rinominato, spostato o eliminato dal supervisore o da un altro designer autorizzato.

### **Azione**

Verificare con il supervisore e con altri designer autorizzati. Probabilmente, occorre riesportare l'universo nel repository.

## **Il repository non risponde! (UX0037)**

### **Causa**

Questo messaggio viene visualizzato quando si verifica un problema di collegamento al repository. Ciò può essere dovuto a problemi della rete o al fatto che la macchina su cui si trova il database del repository è in arresto. Questo messaggio può essere anche generato in conseguenza ad azioni di avvio di connessioni al repository (invio o recupero dei documenti, invio a Broadcast Agent, ecc).

### **Azione**

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping del server in cui risiede il repository. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

## **Il dominio dell'universo non risponde! (UX0038)**

### **Causa**

Il server che ospita il dominio dei documenti del repository è in arresto oppure il collegamento in rete non funziona.

### **Azione**

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping del server in cui risiede il repository. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

### **Causa**

Questo messaggio viene visualizzato quando si verifica un problema di scambio d'informazioni con il dominio degli universi del repository. Ciò può essere dovuto al fatto che vi sono tabelle danneggiate nel database del repository.

### **Azione**

Un supervisore può avere la necessità di ricreare il repository.

## **Il nome del contesto non esiste! (UX0039)**

### **Causa**

Durante l'esecuzione di Designer, l'utente ha tentato di esportare un universo. Tuttavia, è impossibile accedere a uno o più contesti specifici nell'universo.

### **Azione**

Per risolvere il problema:

1. Aprire la versione di origine dell'universo.
2. Selezionare Strumenti > Rileva contesti per elencare i contesti candidati dell'universo.
3. Eseguire una Verifica integrità sull'universo.
4. Esportare una versione operativa nel repository.

## **8.3.3 UX0040 - UX0049**

### **Il dominio dei documenti non è stato creato sullo stesso account. Impossibile esportare gli elenchi dei valori. (UX0040)**

#### **Causa**

Sebbene il dominio dei documenti e il dominio degli universi siano stati creati sullo stesso account, vi è un problema relativo alla tabella dell'Elenco di valori (LOV).

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto.

I LOV sono memorizzati nel dominio dei documenti in una tabella denominata OBJ\_X\_DOCUMENTS. Tuttavia, per riuscire nell'esportazione di un documento, questa stessa tabella deve esistere nel dominio degli universi. Ciò non è valido per il proprio account.

#### **Azione**

È possibile creare manualmente una tabella LOV oppure, se si è supervisore, crearla nello stesso database del dominio degli universi.

#### **Esempio:**

Si dispone di un repository di sviluppo, test e produzione e di altrettanti domini corrispondenti. È stato creato un universo con pochi oggetti con file LOV. Tutti gli oggetti si aggiornano prima dell'uso e si esportano con l'universo. I LOV non presentano nessun problema in Designer, ma il messaggio di errore di cui sopra viene visualizzato quando si tenta di esportare l'universo.

---

## **L'account del dominio dei documenti è diverso. Impossibile importare gli elenchi di valori. (UX0041)**

### **Causa**

È possibile che Designer visualizzi il messaggio durante l'importazione di un universo. Da BusinessObjects, è possibile che venga visualizzato quando si importa un universo (tramite Strumenti > Universi) o quando si tenta di visualizzare Elenchi dei valori (LOV) (tramite Strumenti > Universi > Elenchi dei valori).

Questo messaggio viene visualizzato quando il LOV che dovrebbe essere con l'universo nel repository non è stato trovato.

### **Azione**

Per evitare questo messaggio di errore, esportare solo un LOV dell'universo (aggiornare il LOV prima di esportare per creare il file .lov). L'ID dell'universo è presente nel dominio dei documenti (con il LOV) e il dominio è riconosciuto come quello giusto.

Naturalmente, è necessario esportare tutti gli altri LOV assegnati a oggetti con l'opzione selezionata **Esporta con universo** se si desidera che vengano importati con l'universo.

## **Impossibile esportare gli elenchi dei valori. (UX0042)**

### **Causa**

A causa dei limiti sui tipi di dati in alcuni database, il dominio o lo scambio dei documenti non sono supportati, così come l'importazione o l'esportazione dei file di documento (.rep). Di conseguenza, non è possibile esportare gli universi con gli elenchi di valori (LOV) nel repository, in quanto i LOV sono memorizzati nel dominio dei documenti del repository.

### **Azione**

Utilizzare un'alternativa nella distribuzione dei file LOV (come la posta elettronica o un floppy) e copiare i file LOV associati all'universo nella cartella seguente:

`$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\Universes\<nome dominio universo>\<nome universo>`

In alternativa, un supervisore può creare un dominio dei documenti e degli universi su un altro database (ad esempio, Oracle, SQL Server, MS Access) conservando il dominio di protezione sullo stesso database.

### **Impossibile aggiornare gli elenchi dei valori nel dominio degli universi. (UX0043)**

#### **Causa**

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto. Esso è memorizzato come tabella nel dominio dei documenti. Questo messaggio viene generato quando si tenta di riesportare un universo con un LOV associato (la casella di controllo **Esporta con universo** in Designer è stata selezionata), ma il dominio degli universi e dei documenti sono stati creati in account diversi.

#### **Azione**

Per esportare un LOV con un universo, il dominio degli universi e quello dei documenti devono trovarsi nello stesso account. Di conseguenza occorre creare un dominio dei documenti nello stesso account di quello del dominio degli universi.

### **Impossibile importare gli elenchi dei valori. (UX0044)**

#### **Causa**

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto e che è memorizzato nel dominio dei documenti. Questo messaggio viene generato quando si tenta d'importare un universo con un LOV associato, ma il dominio dei documenti e il dominio degli universi si trovano su account diversi.

#### **Azione**

Per importare un LOV con un universo, il dominio degli universi e quello dei documenti devono trovarsi nello stesso account. Di conseguenza, il supervisore deve creare un dominio dei documenti nello stesso account di quello del dominio degli universi.

### **Le operazioni di esportazione incrementale non sono disponibili. Esportare l'intero universo? (UX0045)**

#### **Causa**

Sono state eseguite modifiche estese all'universo e si tenta di esportarle nel repository. Non tutte queste modifiche sono state salvate o esportate correttamente.

#### **Azione**

Fare clic su Sì per eseguire un'esportazione completa normale dell'universo nel repository.

## Impossibile bloccare l'universo. (UX0046)

### Causa

Di solito, si può bloccare un universo nel Designer dalla finestra di dialogo Importa/Esporta. In tal modo si è sicuri che solo un designer può aggiornare o modificare l'universo a un dato momento. In tal caso, però, l'universo non può essere bloccato. Ciò può essere dovuto a:

- L'universo è già stato bloccato da un altro designer.
- Il dominio degli universi non è accessibile.

### Azione

Individuare gli altri designer che hanno accesso all'universo e richiedere di sbloccare l'universo.

Se il dominio degli universi risiede in un altro server, provare a eseguire il ping del server per assicurarsi che ci sia risposta. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

## Impossibile salvare l'universo. (UX0047)

### Causa

Salvare un universo sul disco prima che Designer possa esportarlo. Ciò non è possibile perché si dispone di privilegi di sola lettura sul disco in cui si desidera salvare l'universo, oppure il disco è pieno.

### Azione

Tentare quanto segue:

- Svuotare il cestino. Se necessario, eliminare eventuali file ridondanti o indesiderati e svuotare nuovamente il Cestino.
- Se si hanno privilegi di sola lettura sul disco, l'amministratore di Windows può fornire all'utente privilegi di accesso completo.
- Salvare l'universo in un'altra cartella o su un altro computer in cui si dispone di diritti di scrittura. Da Designer, selezionare File > Salva con nome e indicare una posizione diversa per salvare l'universo.

## Impossibile eliminare l'<universo> precedente. (UX0048)

### Causa

Il messaggio può essere generato quando si tenta di riesportare un universo nel repository, oppure di reimportare un universo dal repository. In entrambi i casi, poiché esiste già una versione precedente dell'universo, occorre prima eliminare la precedente versione e poi esportare/importare la nuova versione. Questo messaggio viene generato se non si può accedere a una precedente versione dell'universo.

- nel repository (durante l'esportazione)

- sul sistema (durante l'importazione)

### **Azione**

Per un'esportazione, tentare quanto segue:

- Se si pensa che il dominio degli universi sia stato bloccato da un altro utente, tentare di esportarlo di nuovo. Se il problema si verifica di frequente, verificare se il database del repository supporta il blocco a livello della riga. In tal caso, probabilmente l'amministratore del database deve attivare la funzione manualmente.
- Verificare che il computer in cui risiede il dominio degli universi risponda al ping del server. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database dovrebbe utilizzare il middleware del database (come Net8 for Oracle) per verificare se vi è risposta dal database del repository.

Per un'importazione, verificare di disporre dei privilegi di sola lettura sul disco. In tal caso, chiedere all'amministratore Windows di garantire privilegi di accesso completo.

**<carattere> è sostituito da <carattere>. (UX0049)**

### **Causa**

L'utente ha importato un universo, ma questo contiene caratteri non validi nella definizione dell'oggetto, della classe, o del contesto. Per impostazione predefinita, BusinessObjects ha sostituito automaticamente tali caratteri non validi con caratteri vuoti.

### **Azione**

Si può continuare a lavorare normalmente. Non dimenticare però, che l'universo importato non è più identico a quello del repository.

## **8.3.4 UX0050 - UX0059**

**Impossibile creare la cartella di destinazione o il file universo. (UX0050)**

### **Causa**

L'utente sta tentando d'importare un universo dal repository. Ma, sia non ha accesso in scrittura al disco, sia il disco è pieno.

### **Azione**

Svuotare il cestino. Se necessario, eliminare eventuali file ridondanti o indesiderati e svuotare nuovamente il Cestino. Se si hanno privilegi di sola lettura sull'unità C:\ principale, l'amministratore Windows può garantire i privilegi di accesso completo sull'unità C:\ principale.

## **Errore relativo al database (UX0051)**

### **Causa**

Questo errore può essere generato quando si tenta d'importare, o di esportare un universo. Il problema non riguarda BusinessObjects, ma il data warehouse.

### **Azione**

Annotare le informazioni relative all'errore restituite con il messaggio e verificarle nella documentazione di risoluzione dei problemi con il fornitore di database.

## **Impossibile creare il file dell'elenco dei valori. (UX0052)**

### **Causa**

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto e che è memorizzato nel dominio dei documenti. Questo messaggio viene generato quando si tenta di esportare un universo con un LOV associato (la casella di controllo **Esporta con universo** in Designer è stata attivata), ma il dominio degli universi e dei documenti sono stati creati in account diversi.

### **Azione**

Per esportare un LOV con un universo, il dominio degli universi e quello dei documenti devono trovarsi sullo stesso account. Di conseguenza occorre creare un dominio dei documenti nello stesso account di quello del dominio degli universi.

### **Causa**

BusinessObjects non è in grado di creare il LOV nel dominio dei documenti. Ciò può essere dovuto al fatto che il dominio dei documenti si trova su una macchina server in arresto o che ha perso la connessione in rete. Oppure, le tabelle del dominio dei documenti potrebbero essere danneggiate, o lo spazio su disco potrebbe essere insufficiente.

### **Azione**

Verificare che lo spazio su disco sia sufficiente sulla macchina in cui risiede il dominio dei documenti. Eliminare i file inutili e svuotare il Cestino.

Altrimenti il supervisore deve verificare la connessione al dominio del documento. Se il problema persiste, il supervisore potrebbe dover ricreare il repository.



### **Impossibile aprire il file dell'elenco dei valori. (UX0053)**

#### **Causa**

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto e che è memorizzato nel dominio dei documenti. Questo messaggio può essere generato quando si tenta di aprire un universo con un LOV associato. Le tabelle del dominio dei documenti potrebbero essere danneggiate.

#### **Azione**

Rivolgersi all'amministratore del sistema.

### **Impossibile chiudere il file dell'elenco dei valori. (UX0054)**

#### **Causa**

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto e che è memorizzato nel dominio dei documenti. Questo messaggio può essere generato quando si apre un universo con un LOV associato. Sebbene il file LOV sia ancora aperto, la connessione al dominio dei documenti è andata persa.

#### **Azione**

Se il dominio dei documenti risiede in un altro server, provare a eseguire il ping del server per assicurarsi che ci sia risposta. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

Contattare l'amministratore di sistema poiché il dominio del documento potrebbe essere danneggiato.

### **Impossibile eliminare il file dell'elenco dei valori precedente. (UX0055)**

#### **Causa**

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto e che è memorizzato nel dominio dei documenti. Questo messaggio può essere generato quando si tenta di riesportare un universo nel repository. Poiché esiste già una versione precedente dell'universo nel repository, occorre eliminare la versione precedente del file LOV prima di esportare la nuova versione. In questo caso, tuttavia, non è possibile eliminare la versione precedente del file LOV perché il dominio dei documenti non è accessibile.

#### **Azione**

Tentare quanto segue:

- Se si sospetta che il dominio dei documenti sia momentaneamente bloccato da un altro utente, eseguire di nuovo il task pianificato. Se il problema si verifica di frequente, verificare se il database del repository supporta il blocco a livello della riga. In tal caso, probabilmente occorre attivare la funzione manualmente.

- Verificare che il computer in cui risiede il dominio dei documenti risponda al ping del server. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

### **Impossibile scrivere nel file dell'elenco dei valori. (UX0057)**

#### **Causa**

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto e che è memorizzato nel dominio dei documenti. Questo messaggio può essere generato quando si tenta di esportare un universo nel repository. In tal caso, non è possibile scrivere nel file LOV. Ciò può essere dovuto al fatto che non si dispone dell'autorizzazione necessaria, che le tabelle del dominio dei documenti sono piene, o perché il sistema che ospita il dominio dei documenti non presenta più spazio su disco sufficiente.

#### **Azione**

Tentare quanto segue:

- L'utente potrebbe avere privilegi di sola lettura sul disco in cui si trova il dominio dei documenti. Chiedere all'amministratore Windows di garantire privilegi di accesso completo.
- Chiedere all'amministratore di database di aumentare lo spazio della tabella del dominio dei documenti.
- Liberare spazio su disco nel computer del dominio dei documenti. Eliminare eventuali file non necessari e svuotare il Cestino. Tentare di esportare nuovamente l'universo.

### **Impossibile ottenere i dati del file dell'elenco dei valori. (UX0058)**

#### **Causa**

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto e che è memorizzato nel dominio dei documenti. Questo messaggio può essere generato quando si tenta di aprire un universo con un LOV associato. Le tabelle del dominio dei documenti potrebbero essere danneggiate.

#### **Azione**

Contattare il supervisore del sistema.

### **Impossibile accedere al file RSS. (UX0059)**

#### **Causa**

Per ogni database in uso, viene creato un file .rss. Questo file contiene le informazioni utili relative alla connessione e viene memorizzato nella cartella del database:

\$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\dataAccess\RDBMS\legacy\ <nome database>

Questo errore viene generato se BusinessObjects non è in grado di trovare il file .rss nella cartella del database e di conseguenza non è in grado di stabilire una connessione al database.

**Azione**

Copiare un backup di questo file .rss nella cartella del database. Se non si dispone di un backup, un supervisore deve creare un'altra volta la connessione in Supervisore.

### **8.3.5 UX0060 - UX0071**

#### **Uso di un SQL non valido. (UX0060)**

**Causa**

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto e che è memorizzato nel dominio dei documenti. Questo messaggio può essere generato quando si tenta di accedere a un universo con un LOV associato utilizzando le istruzioni di freehand SQL inserite nell'Editor SQL. L'SQL utilizzato potrebbe non essere compatibile con il database aziendale.

**Azione**

Verificare quali versioni di SQL sono supportate dal database aziendale.

**Causa**

BusinessObjects ha riscontrato un errore eccezionale durante un tentativo di accesso al database aziendale.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico di BusinessObjects.

#### **Memoria insufficiente. (UX0061)**

**Causa**

Windows non dispone di memoria sufficiente per eseguire i vari sistemi server configurati.

**Azione**

Verificare i requisiti di sistema per assicurarsi di disporre di memoria sufficiente per BusinessObjects. Oppure, chiudere le altre applicazioni per liberare memoria. Svuotare il Cestino e eliminare i file inutili.

### **Impossibile iniziare la transazione ed esportare <universo>. Problema legato al dominio di protezione. (UX0062)**

#### **Causa**

L'utente sta tentando di esportare un universo nel repository, ma il dominio di protezione potrebbe essere inaccessibile o danneggiato.

#### **Azione**

Se il dominio di protezione risiede in un altro server, provare a eseguire il ping del server per assicurarsi che ci sia risposta. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

Se non è possibile risolvere il problema, contattare il supervisore del sistema.

### **Impossibile iniziare la transazione ed esportare <universo>. Problema legato al dominio dei documenti. (UX0063)**

#### **Causa**

L'utente sta tentando di esportare un universo nel repository, ma il dominio dei documenti potrebbe essere inaccessibile o danneggiato.

#### **Azione**

Se il dominio dei documenti risiede in un altro server, provare a eseguire il ping del server per assicurarsi che ci sia risposta. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database dovrebbe utilizzare il middleware del database (come Net8 for Oracle) per verificare se vi è risposta dal database del repository.

Se non è possibile risolvere il problema, contattare il supervisore del sistema.

### **Impossibile ottenere informazioni sul file <nome> precedente. (UX0064)**

#### **Causa**

Questo messaggio può essere generato quando si tenta di riesportare un universo nel repository. Poiché esiste già una versione precedente dell'universo nel repository, dovrebbe essere disponibile anche una versione precedente del file LOV nel dominio dei documenti. Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto.

In tal caso, però, è impossibile trovare la versione precedente del file LOV nel dominio dei documenti. Ciò può essere dovuto al fatto che il file LOV è stato spostato, rinominato, o eliminato dal supervisore.

#### **Azione**

Verificare che la versione precedente del file sia sempre disponibile nel dominio dei documenti.

Se non è possibile risolvere il problema, contattare il supervisore del sistema.

### **Impossibile eliminare il file <nome> precedente. (UX0065)**

#### **Causa**

Questo messaggio può essere generato quando si tenta di riesportare un universo nel repository. Poiché esiste già una versione precedente dell'universo nel repository, dovrebbe essere disponibile anche una versione precedente del file LOV nel dominio dei documenti. Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto.

Questo file va eliminato prima di potere esportare il nuovo LOV. In tal caso, però, è impossibile eliminare la versione precedente del file LOV dal dominio dei documenti. Ciò può essere dovuto al fatto che non si ha accesso in scrittura al disco contenente il dominio dei documenti.

#### **Azione**

L'utente potrebbe avere privilegi di sola lettura sul disco in cui si trova il dominio dei documenti. Chiedere all'amministratore Windows di garantire privilegi di accesso completo.

### **Impossibile terminare la transazione ed esportare <universo>. Problema legato al dominio dei documenti. (UX0066)**

#### **Causa**

L'utente ha cominciato l'esportazione di un universo nel repository, ma non ha potuto completare l'operazione perché il dominio dei documenti non è più accessibile oppure è stato danneggiato.

#### **Azione**

Se il dominio dei documenti risiede in un altro server, provare a eseguire il ping del server per assicurarsi che ci sia risposta. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

Se non è possibile risolvere il problema, contattare il supervisore del sistema.

### **Impossibile terminare la transazione ed esportare <universo>. Problema legato al dominio di protezione. (UX0067)**

#### **Causa**

L'utente ha cominciato l'esportazione di un universo nel repository, ma non ha potuto completare l'operazione perché il dominio di protezione non è più accessibile oppure è stato danneggiato.

#### **Azione**

Se il dominio di protezione risiede in un altro server, provare a eseguire il ping del server per assicurarsi che ci sia risposta. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database dovrebbe utilizzare

il middleware del database (come Net8 for Oracle) per verificare se vi è risposta dal database del repository.

Se non è possibile risolvere il problema, contattare il supervisore del sistema.

### **Errore legato al database durante l'esportazione del file dell'elenco dei valori. (UX0068)**

#### **Causa**

Questo messaggio può essere generato dopo che è stata terminata l'elaborazione del task BusObj.exe (ad esempio accesso al repository per inviare un documento, eseguire un aggiornamento, ecc.). Il problema è dovuto al modo in cui si il database del repository è stato impostato per gestire l'accesso utente.

#### **Azione**

Verificare con l'amministratore del database per accertarsi che il database non sia né pieno né danneggiato.

### **Esportazione degli elenchi dei valori interrotta. (UX0069)**

#### **Causa**

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto e che è memorizzato come tabella nel dominio dei documenti. Questo messaggio viene generato quando si perde la connessione al dominio dei documenti mentre si tenta di esportare un universo.

#### **Azione**

Assicurarsi che il repository risponda al ping del server. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database dovrebbe utilizzare il middleware del database (come Net8 for Oracle) per verificare se vi è risposta dal dominio dei documenti del repository.

### **L'universo esiste già nel dominio. Sovrascriverlo? (UX0071)**

#### **Causa**

L'universo che si tenta di esportare ha lo stesso nome di un altro universo che è già stato esportato nel dominio degli universi.

#### **Azione**

Se si aggiorna un universo esistente, si può sovrascrivere l'universo che si trova già nel dominio dei documenti. Se si esporta un universo nuovo, rinominare l'universo utilizzando un nome unico e tentare di esportarlo di nuovo.

## Errori dell'applicazione Enterprise

### 9.1 Errori di applicazioni Enterprise - SAP (EAS)

I messaggi di errore relativi ad applicazioni Enterprise SAP includono quanto riportato di seguito:

Intervallo	Categoria
EAS 10001 - EAS10010	Errori di accesso protetto
EAS 30001	Altri errori

#### 9.1.1 EAS 10001 - 10010

**Recupero dell'elenco utenti mediante la classe CSecRfcRemoteUsersActGrp nel metodo CSecSAPR3Binding::GetUsersInternal() non riuscito. Codice errore: %1. Descrizione: %2. (EAS 10001)**

##### **Causa**

I trasporti richiesti non sono stati importati nel sistema SAP.

##### **Azione**

Importare i trasporti specifici delle versioni che corrispondono esattamente al sistema SAP utilizzato.

**Recupero dell'elenco dei ruoli utente mediante la classe CSecRfcBapiGetUserDetail nel metodo**

**CSecSAPR3Binding::GetParentsInternal() non riuscito. Codice errore: %1. Descrizione: %2. (EAS 10002)**

**Causa**

I trasporti richiesti non sono stati importati nel sistema SAP.

**Azione**

Importare i trasporti specifici delle versioni che corrispondono esattamente al sistema SAP utilizzato.

**Recupero dell'elenco dei membri dei ruoli mediante la classe CSecRfcBapiUserGetlist nel metodo CSecSAPR3Binding::GetChildrenInternal() non riuscito. Codice errore: %1. Descrizione: %2. (EAS 10003)**

**Causa**

I trasporti richiesti non sono stati importati nel sistema SAP.

**Azione**

Importare i trasporti specifici delle versioni che corrispondono esattamente al sistema SAP utilizzato.

**Convalida dell'appartenenza ai ruoli mediante la classe CSecRfcBapiGetUserDetail nel metodo CSecSAPR3Binding::VerifyGroupMembership() non riuscita. Codice errore: %1. Descrizione: %2. (EAS 10004)**

**Causa**

I trasporti richiesti non sono stati importati nel sistema SAP.

**Azione**

Importare i trasporti specifici delle versioni che corrispondono esattamente al sistema SAP utilizzato.

**Tentativo di accesso non riuscito. L'utente %1 non appartiene ad alcuno dei ruoli richiesti -- %2 (EAS 10005)**

**Causa**

I trasporti richiesti non sono stati importati nel sistema SAP.



### **Azione**

Importare i trasporti specifici delle versioni che corrispondono esattamente al sistema SAP utilizzato.

**Nessun sistema SAP passato come parte del nome utente e nessun sistema predefinito definito. Impossibile continuare la convalida delle credenziali utente. (EAS 10006)**

### **Causa**

Il sistema predefinito non è stato impostato per il plug-in di protezione secSAPR3 nella Central Management Console (CMC).

### **Azione**

Impostare il sistema predefinito per il plug-in di protezione secSAPR3 nella CMC.

**Nessuna libreria sac trovata per il sistema SAP %1. Accesso non riuscito. (EAS 10007)**

### **Causa**

La libreria SNC non si trova nella posizione specificata nella Central Management Console (CMC).

### **Azione**

Verificare che nella CMC sia stato impostato il percorso corretto della libreria SNC.

**SNC necessario ma non disponibile per il tipo di accesso richiesto. Tentativo di accesso non riuscito. (EAS 10008)\n**

### **Causa**

SNC è abilitato per il plug-in di protezione secSAPR3 nella Central Management Console (CMC) ma altre impostazioni non sono corrette.

### **Azione**

Verificare le impostazioni del plug-in di protezione secSAPR3 di SNC nella CMC e accertarsi che siano corrette.

**Eccezione rilevata durante il tentativo di ottenere la modalità SNC da usare con il sistema %1. (EAS 10009)**

**Causa**

L'impostazione SNC per il plug-in di protezione secSAPR3 non è configurata correttamente nella Central Management Console (CMC).

**Azione**

Riconfigurare l'impostazione SNC per il plug-in di protezione secSAPR3 nella CMC.

**Eccezione rilevata durante il tentativo di ottenere il valore SNC di Qualità di protezione da utilizzare con il sistema %1. (EAS 10010)**

**Causa**

L'impostazione SNC per il plug-in di protezione secSAPR3 non è configurata correttamente nella Central Management Console (CMC).

**Azione**

Riconfigurare l'impostazione SNC per il plug-in di protezione secSAPR3 nella CMC.

## **9.1.2 EAS 30001**

**Si è verificato un errore durante la sincronizzazione della gerarchia di cartelle per il ruolo: %1 (EAS 30001)**

**Causa**

L'utente non dispone di diritti sufficienti per pubblicare i report.

**Azione**

Nella Central Management Console (CMC), assegnare la serie corretta di diritti all'utente responsabile della pubblicazione dei report. Per ulteriori informazioni su come assegnare i diritti, fare riferimento al *Manuale dell'amministratore della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence* disponibile all'indirizzo <http://help.sap.com/>.

## Messaggi di errore del framework client della piattaforma BI (FWC)

In questa sezione viene fornito un elenco di errori relativi all'accesso visualizzati dal client Java.

Intervallo dei codici errore	Categoria
FWC 00001 - FWC 00009	Errori di accesso del client Java

**(FWC 00001) Il parametro embedToken dell'URL non è valido o è crittografato con una password che non corrisponde all'impostazione logon.embed.secret.**

### Causa

Il valore dell'opzione logon.embed.secret configurato in BOE.war non corrisponde al parametro Embed Secret configurato sul portale oppure embedToken è danneggiato.

### Azione

Verificare che il valore del parametro Embed Secret configurato sul portale corrisponda al valore dell'opzione logon.embed.secret configurato in BOE.war.

**(FWC 00002) Opzione richiesta, {0}, mancante in {1}.**

### Causa

Nell'opzione specificata manca un valore.

### Azione

Fornire un valore per il nome dell'opzione indicato nel messaggio di errore.

**(FWC 00003) L'opzione {0} configurata nel file {1} ha un valore non valido.**

### Causa

Il valore dell'opzione specificata non è valido.

**Azione**

Fornire un valore valido per il nome dell'opzione indicato nel messaggio di errore.

**(FWC 00004) <riservato>**

**Causa**

<riservato>

**Azione**

<riservato>

**(FWC 00005) Il parametro embedToken dell'URL è scaduto in base all'opzione di configurazione logon.embed.timeout nel file global.properties.**

**Causa**

Viene utilizzato un parametro URL embedToken scaduto o la differenza tra le ore del clock di sistema sul server del portale e sul server BOE è maggiore dell'impostazione logon.embed.timeout configurata.

**Azione**

Modificare le ore del clock di sistema sul server del portale e sul server BOE in modo che corrispondano. In alternativa, aumentare il valore dell'impostazione logon.embed.timeout nel file global.properties per risolvere la discrepanza tra i due server.

**(FWC 00006) Il portale ha rilevato un errore interno durante l'elaborazione di embedToken.**

**Causa**

Si tratta di un errore generale riscontrato dal server del portale durante l'elaborazione di embedToken.

**Azione**

Ridistribuire i portlet BOE. In caso di esito negativo contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWC 00007) Il parametro embedSecret richiesto non è configurato. Deve essere impostato sullo stesso valore dell'opzione logon.embed.secret configurata in BOE.war.**

**Causa**

Il parametro embedSecret non è configurato nella configurazione del portlet.

**Azione**

Impostare il parametro embedSecret sullo stesso valore dell'opzione logon.embed.secret configurata in BOE.war.

**(FWC 00008) Il portale ha rilevato un errore interno durante l'elaborazione di embedToken.**

**Causa**

Si tratta di un errore generale riscontrato dal server del portale durante l'elaborazione di embedToken.

**Azione**

Ricaricare l'archivio del portale iView di SAP BusinessObjects Enterprise sul portale di SAP NetWeaver. In caso di esito negativo contattare il supporto tecnico SAP.

**(FWC 00009) La proprietà EmbedSecret non è configurata nel sistema con alias: {0}.**

**Causa**

La proprietà EmbedSecret non è configurata nel System Landscape associato a questo iView.

**Azione**

Impostare la proprietà EmbedSecret nel System Landscape associato, sullo stesso valore dell'opzione logon.embed.secret configurata in BOE.war.



## Errori di pubblicazione (FBE)

I messaggi di errore relativi alla pubblicazione comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
FBE 40000 - FBE 49999	Errori di pubblicazione
FBE 60000 - FBE 69999	Errori di pubblicazione

### 11.1 FBE 40000 - 49999

**Il metodo {0} è stato chiamato con il parametro {1} impostato su null. Inizializzare questo parametro. (FBE42001)**

**Causa**

Si tratta di un errore interno.

**Azione**

Per informazioni, contattare il supporto tecnico di SAP BusinessObjects.

**Impossibile individuare il plug-in di elaborazione conclusiva con classe {0}. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE42003)**

**Causa**

Impossibile caricare un modulo plug-in di post-elaborazione.

**Azione**

Assicurarsi che la pubblicazione sia configurata correttamente.

**Impossibile scaricare i file dell'elemento. Assicurarsi che FRS sia accessibile e che le autorizzazioni di accesso al file siano configurate correttamente. (FBE42008)**

**Causa**

È possibile che alcuni oggetti siano stati eliminati o che i relativi diritti di protezione siano stati modificati e il processo di pubblicazione non possa recuperarli.

**Azione**

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e dispongano dei diritti di protezione corretti e che il File Repository Server sia in esecuzione.

**Il plug-in OnPostProcessPersonalizedDocs della configurazione non è definito per il formato di unione(CeMergedFormat): {0}. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE42009)**

**Causa**

La pubblicazione non è configurata correttamente.

**Azione**

Verificare la configurazione della pubblicazione.

**Si è verificato un errore IO durante il tentativo di unire elementi nel file zip {0}. Assicurarsi che i diritti di accesso al file siano configurati correttamente. (FBE42014)**

**Causa**

È possibile che alcuni oggetti siano stati eliminati o che i relativi diritti di protezione siano stati modificati e il processo di pubblicazione non possa recuperarli.

**Azione**

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e dispongano dei diritti di protezione corretti e che il File Repository Server sia in esecuzione.



**Una istanza di pubblicazione con ID {0} è già in corso di elaborazione e non può essere riavviata fino al completamento dell'esecuzione iniziale. (FBE42016)**

**Causa**

Questo errore si verifica quando più servizi di un processo di pubblicazione cercano di rieseguire lo stesso processo dopo un errore, ma solo un servizio può eseguirlo.

**Azione**

Non eseguire alcuna azione: il processo di pubblicazione è in esecuzione in un altro servizio.

**Espressione della regola di recapito globale vuota. Assicurarsi di avere configurato correttamente la pubblicazione. (FBE42017)**

**Causa**

Il documento utilizzato per la configurazione della regola di consegna globale è pianificato, ma non contiene alcuna espressione che determini se l'elaborazione della pubblicazione deve essere avviata.

**Azione**

Verificare le impostazioni della regola di consegna globale.

**Il documento della regola di recapito globale con CUID {0} non è valido. Assicurarsi di avere configurato correttamente la pubblicazione. (FBE42018)**

**Causa**

Si è verificato un problema con il documento utilizzato per la configurazione della regola di consegna globale.

**Azione**

Verificare che il documento sia valido e che il File Repository Server sia in esecuzione.

**La pubblicazione con ID {0} presenta un documento di origine non accessibile. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE42033)**

**Causa**

È possibile che un documento di origine per la pubblicazione sia stato eliminato dalla pubblicazione mentre quest'ultima era in esecuzione o che le relative impostazioni di sicurezza siano state modificate e quindi il documento non sia più accessibile.

**Azione**

Verificare i documenti di origine della pubblicazione.

**Il documento con ID {0} non utilizza l'interfaccia IPublicationInfo e non può essere elaborato con questa pubblicazione. (FBE42034)**

**Causa**

Si tratta di un errore interno.

**Azione**

Reinstallare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**Il Modulo Report BusinessObjects non ha gestito il tipo di record specificato {0}. (FBE42042)**

**Causa**

La pubblicazione contiene un tipo di documento di origine non supportato. È possibile che vi sia un problema di installazione.

**Azione**

Reinstallare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**Impossibile trovare il documento statico con CUID {0} durante la distribuzione. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE42044)**

**Causa**

È possibile che alcuni oggetti siano stati eliminati o che i relativi diritti di protezione siano stati modificati e il processo di pubblicazione non possa recuperarli.

### **Azione**

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e dispongano dei diritti di protezione corretti e che il File Repository Server sia in esecuzione.

**Impossibile trovare l'elemento della pubblicazione con ID {0} durante la distribuzione. (FBE42045)**

### **Causa**

È possibile che alcuni oggetti siano stati eliminati o che i relativi diritti di protezione siano stati modificati e il processo di pubblicazione non possa recuperarli.

### **Azione**

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e dispongano dei diritti di protezione corretti e che il File Repository Server sia in esecuzione.

**Impossibile trovare il plug-in destinazione con ID Prog {0}. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE42046)**

### **Causa**

Impossibile caricare il plug-in di destinazione. È possibile che un file sia stato eliminato dall'installazione.

### **Azione**

Reinstallare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**Impossibile trovare l'ultimo destinatario elaborato {0} nei dati del fornitore di dati. Se il database è stato modificato dall'ultima esecuzione, ripianificare la pubblicazione. (FBE42048)**

### **Causa**

I dati del fornitore di dati sono cambiati durante l'elaborazione della pubblicazione.

### **Azione**

Ripianificare la pubblicazione in modo che rifletta gli ultimi aggiornamenti del fornitore di dati.

**Impossibile eseguire il plug-in post-distribuzione con classe {0}. Assicurarsi di aver configurato il plug-in correttamente. (FBE42049)**

**Causa**

La distribuzione è completa, ma vi è un problema con il plug-in che è stato eseguito dopo la distribuzione.

**Azione**

Correggere il plug-in di post-distribuzione personalizzato.

**Impossibile unire documenti MHTML. (FBE42050)**

**Causa**

Si è verificato un errore durante il tentativo di creare un documento mHTML.

**Azione**

Controllare la configurazione del formato mHTML.

**Impossibile trovare la parte HTML del documento MHTML. (FBE42051)**

**Causa**

Si è verificato un errore durante il tentativo di creare un documento MHTML.

**Azione**

Controllare la configurazione del formato mHTML.

**Impossibile trovare un valore di profilo valido dal principale con ID {0} per il profilo con ID {1}. (FBE42052)**

**Causa**

È possibile specificare un valore per il profilo di ogni destinatario o gruppo di destinatari. Se il valore per il profilo non viene specificato o le opzioni sono state impostate in modo non corretto, è possibile che venga visualizzata una vista non filtrata dei dati per i destinatari.

**Azione**

Specificare un valore per il profilo di ogni destinatario.

## **Pianificazione non riuscita del documento della regola di consegna globale. (FBE42055)**

### **Causa**

All'inizio del processo di pubblicazione, il documento utilizzato per la configurazione della regola di consegna globale viene pianificato per verificare se la regola è vera. Se il processo di pianificazione non riesce, non riesce neanche la pubblicazione.

### **Azione**

Cercare la causa della mancata riuscita del processo nel file di registro della pubblicazione. Assicurarsi che il documento utilizzato per la configurazione della regola di consegna globale possa essere pianificato indipendentemente dalla pubblicazione.

## **Impossibile pianificare il documento con ID {0} per la pubblicazione con l'ID {1} perché non si dispone di diritti di accesso insufficienti per il documento di origine. (FBE42056)**

### **Causa**

L'utente non dispone dei diritti necessari per pianificare il documento di origine.

### **Azione**

Concedere all'utente il diritto di pianificare il documento di origine.

## **Impossibile trovare un'espressione filtro di profili per il tipo di documento "{0}" per l'ID utente o gruppo {1} e l'ID profilo {2}. Assicurarsi che l'amministratore abbia impostato un'espressione filtro per il tipo di documento "{0}" nel profilo in Central Management Console. (FBE42057)**

### **Causa**

Il profilo non contiene un'espressione di filtro definita per il tipo di documento di origine utilizzato nella pubblicazione.

### **Azione**

Nell'area "Profili" di Central Management Console selezionare il profilo utilizzato nella pubblicazione. Immettere un'espressione di filtro per il profilo specifico che corrisponda al tipo di documento di origine.

**Impossibile scaricare documenti MHTML. Contattare l'amministratore per assicurarsi che Central Management Server e Input/Output File Repository Server siano eseguiti correttamente. (FBE42058)**

**Causa**

Il servizio di pubblicazione non è riuscito a scaricare il contenuto e a incorporarlo nelle istanze dei messaggi di posta elettronica.

**Azione**

Assicurarsi che il Central Management Server e l'Input e l'Output File Repository Server funzionino correttamente.

**Impossibile caricare i file di registro amministrativi in CMS: {0} (FBE42059)**

**Causa**

Non è stato possibile caricare i file di registro amministrativi nel server CMS (Central Management Server). Durante l'esecuzione della pubblicazione viene effettuato un tentativo di caricare i file dei registri ogni due minuti.

**Azione**

Controllare il file di registro di Adaptive Processing Server per verificare la presenza di ulteriori voci di registro.

**È stato specificato l'utente Enterprise "{1}" per il destinatario dinamico "{0}" ma non esiste alcun utente Enterprise con tale nome utente. (FBE42060)**

**Causa**

È stato specificato un nome utente Enterprise per un destinatario dinamico, ma non esiste un utente Enterprise con tale nome.

**Azione**

Correggere il nome utente nell'origine del destinatario dinamico.

**Sono stati specificati più utenti Enterprise per il destinatario dinamico con ID "{0}". È possibile specificare un solo utente Enterprise per destinatario dinamico. (FBE42061)**

**Causa**

L'origine del destinatario dinamico contiene più righe con lo stesso ID destinatario, ma tali righe specificano diversi nomi utente Enterprise. A un ID destinatario può essere associato un solo nome utente Enterprise.

**Azione**

Correggere l'errore nell'origine del destinatario dinamico.

**Un'attività è stata interrotta in maniera imprevista mentre era in attesa di elaborazione per la pubblicazione con ID {0}. (FBE42062)**

**Causa**

È stata inaspettatamente interrotta un'attività in attesa di essere elaborata.

**Azione**

Se la pubblicazione non è riuscita, verificare che i server siano in esecuzione e riprovare l'operazione.

**Impossibile trovare un'istanza di servizio per elaborare il documento con ID "{0}", nome "{1}", tipo "{2}". (FBE42063)**

**Causa**

Non è stato possibile rilevare un'istanza del servizio per elaborare uno dei documenti della pubblicazione.

**Azione**

Contattare l'amministratore per determinare se è stato distribuito il servizio corretto.

**Il servizio con ID "{0}", nome "{1}" ospitato nel server con ID "{2}" non specifica la proprietà maxJobs. (FBE42064)**

**Causa**

Non è stato individuato un contenitore del servizio per un server richiesto dalla pubblicazione.

**Azione**

Se la pubblicazione non è riuscita, verificare che i server siano in esecuzione e riprovare l'operazione.

**Gli host di servizio per il servizio con ID "{0}", nome "{1}" non sono stati trovati. (FBE42066)**

**Causa**

Non sono stati rilevati gli host di un servizio da utilizzare per la pubblicazione.

**Azione**

Se la pubblicazione non è riuscita, verificare che i server siano in esecuzione e riprovare l'operazione.

**La query StatusMonitor per lo stato del processo non ha restituito risultati per il processo con ID "{0}". L'oggetto è stato eliminato? (FBE42067)**

**Causa**

L'istanza della pubblicazione o un oggetto figlio non è stato trovato. Potrebbe essere stato eliminato.

**Azione**

Ripianificare l'istanza della pubblicazione.

## **11.2 FBE 60000 - 69999**

**Impossibile trovare il servizio infostore. Verificare che il sistema CMS sia in esecuzione e configurato correttamente. (FBE 60002)**

**Causa**

Impossibile accedere al servizio InfoStore del Central Management Server.

**Azione**

Assicurarsi di potere connettersi al CMS e che il CMS sia in esecuzione.

**Rilevata eccezione SDKException. Verificare che il sistema CMS sia in esecuzione e configurato correttamente. (FBE 60003)**

**Causa**

L'SDK della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence ha restituito un errore.



### **Azione**

Assicurarsi di potere connettersi al CMS e che il CMS sia in esecuzione.

**Impossibile determinare l'ID mittente pubblicazione nell'istanza di pubblicazione '{0}' (ID: {1}). Impossibile procedere con l'elaborazione. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE 60004)**

### **Causa**

Non è stato possibile determinare con quali credenziali utente è in esecuzione la pubblicazione.

### **Azione**

Assicurarsi che la pubblicazione sia configurata correttamente e di disporre dell'autorizzazione necessaria per eseguirla.

**Distribuzione nella destinazione {0} non riuscita. Destinatario: {1}, Ambito documento: {2}. {3} (FBE 60013)**

### **Causa**

Il servizio di pubblicazione non è riuscito a consegnare la pubblicazione a un destinatario.

### **Azione**

Assicurarsi che la destinazione sia configurata correttamente nella pubblicazione. Verificare la correttezza dell'indirizzo di posta elettronica del destinatario, delle impostazioni del server SMTP, delle impostazioni FTP o delle impostazioni del disco.

**Impossibile trovare documenti distribuibili nel batch ambito con ID {0}. Verificare la configurazione della pubblicazione e assicurarsi che il sistema CMS sia in esecuzione. (FBE 60016)**

### **Causa**

Il servizio di pubblicazione non è riuscito a trovare i documenti della pubblicazione da distribuire ai destinatari. È possibile che i risultati intermedi dell'elaborazione della pubblicazione non siano stati generati in modo appropriato o che la pubblicazione non sia configurata correttamente.

### **Azione**

Assicurarsi che la pubblicazione sia configurata correttamente e che il CMS sia in esecuzione.

**Tipo di destinazione non supportato: {0}. Assicurarsi di avere configurato correttamente la pubblicazione. (FBE 60019)**

**Causa**

Nella pubblicazione è stata specificata una destinazione sconosciuta.

**Azione**

Verificare la configurazione della pubblicazione e, se necessario, correggerla.

**Impossibile completare i gestori eventi di post-distribuzione nel batch ambito con SI\_ID {0}. Assicurarsi di avere configurato correttamente la pubblicazione. (FBE 60022)**

**Causa**

L'esecuzione delle estensioni della pubblicazione post-distribuzione non è riuscita.

**Azione**

Verificare la configurazione della pubblicazione e assicurarsi che le relative estensioni siano configurate correttamente.

**Impossibile trovare un documento statico con ID {0} per il batch ambito con SI\_ID {1} e ambito {2}. (FBE 60025)**

**Causa**

Non è possibile trovare un documento di origine statico durante il processo di pubblicazione.

**Azione**

Verificare la configurazione della pubblicazione e assicurarsi che tutti i documenti a cui si fa riferimento esistano nel repository del CMS.

**Impossibile trovare un documento di pubblicazione con SI\_ID del documento di origine {0}, formato {1} per il batch ambito con ID {2} e ambito {3}. (FBE 60026)**

**Causa**

Non è possibile trovare un documento di origine durante il processo di pubblicazione.

**Azione**

Verificare la configurazione della pubblicazione e assicurarsi che tutti i documenti a cui si fa riferimento esistano nel repository del CMS.

**Configurazione non valida per il plug-in: {0}. Assicurarsi di avere configurato correttamente la pubblicazione. (FBE 60027)**

**Causa**

Un'estensione specificata per la pubblicazione è stata configurata in modo errato.

**Azione**

Assicurarsi che le estensioni utilizzate per la pubblicazione siano configurate correttamente.

**Esecuzione non riuscita per il plug-in di post-distribuzione {0} per il batch ambito {1} [destinatari da "{2}" a "{3}"]. (FBE 60029)**

**Causa**

L'esecuzione dell'estensione della pubblicazione post-distribuzione non è riuscita.

**Azione**

Verificare la configurazione della pubblicazione e assicurarsi che le relative estensioni siano configurate correttamente.

**Impossibile concedere i diritti View/ViewInstance per l'elemento con ID {0} per l'oggetto batch ambito con ID {1}. Verificare che la configurazione sia corretta. (FBE 60033)**

**Causa**

Il servizio di pubblicazione non è riuscito a impostare i diritti per le istanze della pubblicazione.

**Azione**

Assicurarsi che l'utente che esegue la pubblicazione disponga delle autorizzazioni appropriate necessarie per impostare i diritti.

**Impossibile trovare documenti distribuibili nel batch ambito con ID {0}, ambito {1}. (FBE 60034)**

**Causa**

Il servizio di pubblicazione non ha trovato alcun documento da distribuire.

### **Azione**

Assicurarsi che la pubblicazione sia configurata correttamente.

**Impossibile consegnare l'elemento perché non si dispone del diritto di sottoscrizione alle pubblicazioni sul destinatario Enterprise \"{0}\" (id {1}). Contattare l'amministratore della piattaforma BusinessObjects Business Intelligence per ottenere questo diritto. (FBE 60036)**

### **Causa**

Il publisher deve disporre del diritto "Pianifica in destinazioni" per tutti i destinatari azienda specificati per la pubblicazione per fare in modo che le relative istanze vengano distribuite a essi.

### **Azione**

Concedere al publisher il diritto "Pianifica in destinazioni" per tutti i destinatari azienda specificati per la pubblicazione. In alternativa, il publisher può rimuovere i destinatari azienda per i quali questo diritto non è concesso.

**In attesa del completamento del processo di distribuzione. ID processo:%1, nome:%2, tipo:%3 in stato %4 (FBE 60037)**

### **Causa**

Un processo di pubblicazione sta distribuendo le istanze.

### **Azione**

Non si tratta di un errore e non è necessario eseguire alcuna azione.

**Non sono presenti indirizzi A o CC nelle opzioni di SMTP. La consegna della posta elettronica avrà esito negativo. È necessario che l'indirizzo A o CC includa un indirizzo di posta elettronica o il segnaposto %SI\_EMAIL\_ADDRESS%. (FBE 60038)**

### **Causa**

Le opzioni relative alla destinazione dei messaggi di posta elettronica definite per la pubblicazione non includono alcun indirizzo di destinazione o CC. La posta elettronica non verrà consegnata.

### **Azione**

Aggiungere un indirizzo di posta elettronica o il segnaposto %SI\_EMAIL\_ADDRESS% al campo **A** o **CC** quando si configurano le impostazioni relative alla destinazione dei messaggi di posta elettronica per la pubblicazione.

**Tentativo di sostituire un segnaposto %SI\_EMAIL\_ADDRESS%, ma l'indirizzo di posta elettronica per il destinatario con nome utente "{0}" è vuoto o mancante. (FBE 60039)**

**Causa**

Nel campo dell'indirizzo di destinazione è stato utilizzato un segnaposto %SI\_EMAIL\_ADDRESS%, ma per uno dei destinatari non è stato fornito alcun indirizzo di posta elettronica.

**Azione**

Se il destinatario è un destinatario azienda, utilizzare la CMC per immettere un indirizzo di posta elettronica per l'utente. Se il destinatario è un destinatario dinamico, nella sezione **Destinatari dinamici** verificare che **Indirizzo di posta elettronica** sia associato a una colonna dell'origine del destinatario dinamico e che la colonna non contenga voci vuote.

**L'eliminazione del batch ambito e dei manufatti verrà ignorata, perché il controllo è abilitato. (FBE 60040)**

**Causa**

L'eliminazione dell'istanza non funziona se è abilitato il controllo.

**Azione**

Disabilitare il controllo o l'opzione di eliminazione dell'istanza per la pubblicazione.

**Impossibile scaricare documenti MHTML. Contattare l'amministratore per assicurarsi che Central Management Server e Input/Output File Repository Server siano eseguiti correttamente. (FBE 60041)**

**Causa**

Il servizio di pubblicazione non è riuscito a scaricare il contenuto e a incorporarlo nelle istanze dei messaggi di posta elettronica.

**Azione**

Assicurarsi che il Central Management Server e l'Input e l'Output File Repository Server funzionino correttamente.

**Espressione non valida {0} specificata per il documento della regola di consegna globale con ID: {1}. Il controllo della regola di consegna**

**globale non può continuare. Verificare che la pubblicazione sia configurata correttamente. (FBE 60100)**

**Causa**

Il documento utilizzato per la configurazione della regola di consegna globale contiene un'espressione non valida.

**Azione**

Verificare la configurazione della pubblicazione e immettere un'espressione della regola di consegna valida nel documento.

**Il documento della regola di consegna globale della pubblicazione con ID {0} non è valido. Verificare che la pubblicazione sia configurata correttamente. (FBE 60101)**

**Causa**

Il servizio di pubblicazione non è riuscito a trovare il documento specificato per la configurazione della regola di consegna globale.

**Azione**

Assicurarsi che il documento specificato sia presente nel CMS.

**Impossibile pianificare il documento della regola di consegna globale con ID {0}: {1} (FBE 60105)**

**Causa**

Il servizio di pubblicazione non è riuscito a pianificare il documento utilizzato per la configurazione della regola di consegna globale.

**Azione**

Assicurarsi che l'account utente del publisher disponga delle autorizzazioni necessarie per pianificare il documento.

**Impossibile eseguire una query del documento della regola di consegna globale con ID {0}. (FBE 60106)**

**Causa**

Il servizio di pubblicazione non è riuscito a recuperare il documento utilizzato per la configurazione della regola di consegna globale.

**Azione**

Assicurarsi di disporre dei diritti di visualizzazione per il documento.

**In attesa del completamento del processo della regola di consegna globale. ID processo:%1, nome:%2, tipo:%3 nello stato %4 (FBE 60107)**

**Causa**

Un processo di pubblicazione sta valutando la regola di consegna globale.

**Azione**

Non si tratta di un errore e non è necessario eseguire alcuna azione.

**Errore del plug-in della post-elaborazione. Impossibile creare un'istanza della classe del plug-in {0}. (FBE 60208)**

**Causa**

Impossibile caricare un modulo plug-in di post-elaborazione.

**Azione**

Assicurarsi che la pubblicazione sia configurata correttamente.

**Il servizio di pubblicazione non è stato avviato o è stato riavviato durante l'esecuzione del processo di pubblicazione. (FBE 60211)**

**Causa**

Il servizio di pubblicazione non è avviato o è stato riavviato mentre era in esecuzione il processo di pubblicazione. È possibile che il server che ospita il servizio di pubblicazione sia stato arrestato o riavviato.

**Azione**

Verificare che il server che ospita il servizio di pubblicazione sia in esecuzione. Controllare se i registri del server contengono degli errori irreversibili. Riprovare l'istanza di pubblicazione.

Le pubblicazioni WebI supportano solo i metodi di bursting "Un database fetch per tutti i destinatari" e "Un database fetch per destinatario". (FBE 60212)

**Causa**

Per la pubblicazione del documento Interactive Analysis viene utilizzato un metodo di bursting di report non supportato.

**Azione**

Nella sezione **Avanzate** modificare il metodo di bursting di report.

La pubblicazione fa riferimento a un oggetto profilo con ID {0} non più disponibile nel sistema. (FBE 60213)

**Causa**

La pubblicazione fa riferimento a un oggetto profilo che non esiste più nel sistema.

**Azione**

Modificare le impostazioni per la pubblicazione in modo da evitare l'utilizzo dell'oggetto profilo non valido.

Impossibile trovare un documento statico con ID {0} per il batch ambito con ID {1}, ambito {2}. (FBE 60216)

**Causa**

Non è stata rilevata un'istanza di un documento statico specificata nella pubblicazione durante l'elaborazione.

**Azione**

Provare a pianificare di nuovo la pubblicazione o contattare il supporto tecnico di SAP BusinessObjects.

Impossibile trovare un documento di pubblicazione con ID del documento di origine {0}, formato {1} per il batch ambito con ID {2}, ambito {3}. (FBE 60217)

**Causa**

Non è stata rilevata un'istanza di un documento di origine nel corso della pubblicazione.



### **Azione**

Provare a pianificare di nuovo la pubblicazione o contattare il supporto tecnico di SAP BusinessObjects.

**L'elemento del plug-in {0} con ID {1} per il batch ambito con ID {2} non specifica una destinazione. (FBE 60218)**

### **Causa**

Nel corso della pubblicazione è stato generato un elemento del plug-in che non contiene informazioni sulla destinazione.

### **Azione**

Per lo sviluppatore del plug-in di pubblicazione questo può essere il risultato di errori del plug-in stesso. In caso contrario, si tratta di un errore interno di elaborazione. Per informazioni, contattare il fornitore o SAP Business Objects.

**Un elemento {0} con ID {1} per il batch ambito con ID {2} non contiene informazioni sufficienti per essere distribuito. (FBE 60219)**

### **Causa**

Nel corso della pubblicazione è stato generato un elemento del plug-in che contiene informazioni non sufficienti per la distribuzione.

### **Azione**

Per lo sviluppatore del plug-in di pubblicazione questo può essere il risultato di errori del plug-in stesso. In caso contrario, si tratta di un errore interno di elaborazione. Per informazioni, contattare il fornitore o SAP Business Objects.

**Errore durante il recupero degli oggetti documento per il batch ambito con ID {0}. (FBE 60220)**

### **Causa**

Nel corso della pubblicazione si è verificato un errore di recupero dei documenti per la distribuzione.

### **Azione**

Si tratta di un errore interno di elaborazione. Per informazioni, contattare il fornitore o SAP Business Objects.

**È stata scelta una modalità di bursting non supportata per questa pubblicazione. (FBE 60224)**

**Causa**

La modalità di bursting di report scelta per questa pubblicazione non è supportata.

**Azione**

Modificare la modalità di bursting di report della pubblicazione.

**{0} pubblicazioni non supportano il metodo di bursting "Un database fetch per tutti i destinatari". (FBE 60225)**

**Causa**

La modalità di bursting di report **Un database fetch per tutti i destinatari** non è supportata per questo tipo di pubblicazione.

**Azione**

Modificare la modalità di bursting di report della pubblicazione.

**{0} pubblicazioni non supportano il metodo di bursting "Un database fetch per ogni batch di destinatari". (FBE 60226)**

**Causa**

La modalità di bursting di report **Un database fetch per ogni batch di destinatari** non è supportata per questo tipo di pubblicazione.

**Azione**

Modificare la modalità di bursting di report della pubblicazione.

**{0} pubblicazioni non supportano il metodo di bursting "Un database fetch per destinatario". (FBE 60227)**

**Causa**

La modalità di bursting di report **Un database fetch per destinatario** non è supportata per questo tipo di pubblicazione.

**Azione**

Modificare la modalità di bursting di report della pubblicazione.

**{0} pubblicazioni non supportano il metodo di bursting selezionato. (FBE 60228)**

**Causa**

La modalità di bursting di report selezionata non è nota o supportata per questo tipo di pubblicazione.

**Azione**

Modificare la modalità di bursting di report della pubblicazione.

**Impossibile eseguire la ridistribuzione per il principale o i principali {0} perché non si tratta dei destinatari della pubblicazione originali. (FBE 60314)**

**Causa**

Sono stati aggiunti altri destinatari alla pubblicazione prima che il processo di pubblicazione fosse eseguito nuovamente.

**Azione**

Pianificare un nuovo processo di pubblicazione perché la distribuzione ai nuovi destinatari abbia luogo.

**Impossibile eseguire la ridistribuzione per il destinatario o i destinatari dinamici {0} perché non si tratta dei destinatari della pubblicazione originali. (FBE 60315)**

**Causa**

Sono stati aggiunti altri destinatari alla pubblicazione prima che il processo di pubblicazione fosse eseguito nuovamente.

**Azione**

Pianificare un nuovo processo di pubblicazione perché la distribuzione ai nuovi destinatari abbia luogo.

**Impossibile trovare un'espressione filtro di profili per il tipo di documento "{0}" per l'utente o gruppo '{1}' (ID: {2}) e il profilo '{3}' (ID: {4}). Assicurarsi che l'amministratore abbia impostato**

**un'espressione filtro per il tipo di documento "{0}" nel profilo in Central Management Console. (FBE 60317)**

**Causa**

Il profilo non contiene un'espressione di filtro definita per il tipo di documento di origine della pubblicazione. È ad esempio possibile che l'utente esegua una pubblicazione con documenti Interactive Analysis, ma che per il profilo non sia stata definita un'espressione di filtro Interactive Analysis valida.

**Azione**

Nell'area "Profili" di Central Management Console selezionare il profilo utilizzato nella pubblicazione, quindi immettere un'espressione di filtro utilizzando la sintassi che corrisponde al tipo di documento di origine.

**L'utente che ha pianificato la pubblicazione non dispone del diritto di visualizzazione sui principali destinatari azienda con ID {0}. (FBE 60318)**

**Causa**

Per eseguire una pubblicazione, il publisher deve disporre dei diritti di visualizzazione per tutti i destinatari azienda specificati per la pubblicazione.

**Azione**

Concedere al publisher il diritto di visualizzazione per tutti i destinatari azienda specificati.

**L'utente che ha pianificato la pubblicazione non dispone del diritto di visualizzazione sui principali destinatari azienda esclusi con ID {0}. (FBE 60319)**

**Causa**

Per eseguire una pubblicazione, il publisher deve disporre dei diritti di visualizzazione per tutti i destinatari azienda esclusi.

**Azione**

Concedere al publisher il diritto di visualizzazione per tutti i destinatari azienda esclusi.

**L'utente che ha pianificato la pubblicazione non dispone del diritto di visualizzazione sul profilo con ID {0}. (FBE 60320)**

**Causa**

Per eseguire una pubblicazione, il publisher deve disporre dei diritti di visualizzazione per tutti i profili utilizzati dalla pubblicazione.

**Azione**

Concedere al publisher il diritto di visualizzazione per tutti i profili utilizzati dalla pubblicazione.

**L'utente che ha pianificato la pubblicazione non dispone del diritto di visualizzazione sul gruppo con ID {0} che rappresenta un gruppo di livello superiore del '{1}' (ID {2}) principale. Qualsiasi valore del profilo da questo gruppo e dai relativi gruppi di livello superiore non verrà applicato. (FBE 60321)**

**Causa**

Il publisher non dispone del diritto di visualizzazione per uno dei gruppi a cui appartiene un destinatario della pubblicazione. I valori per il profilo che si applicano a questo gruppo e a qualsiasi gruppo principale non verranno utilizzati.

**Azione**

Concedere al publisher il diritto di visualizzazione per tutti i gruppi a cui appartengono i destinatari della pubblicazione. Questo avviso può essere ignorato se nessuno dei valori per il profilo si applica ai gruppi coinvolti.

**È stato raggiunto il limite di {0} destinatari per pubblicazione. L'utente {1} con ID {2} non è stato elaborato. (FBE 60322)**

**Causa**

È stato raggiunto il limite di destinatari per pubblicazione. I destinatari che hanno superato il limite non sono stati elaborati.

**Azione**

Ridurre il numero di destinatari nella pubblicazione o richiedere una licenza per aumentare il limite di destinatari.

**Impossibile ridistribuire l'istanza di pubblicazione con ID {0}, in quanto gli elementi non sono stati consegnati nel percorso Enterprise predefinito. (FBE 60323)**

**Causa**

Il percorso Enterprise predefinito non è stato configurato come destinazione della pubblicazione.

**Azione**

Configurare il "Percorso Enterprise predefinito" come destinazione della pubblicazione e pianificare l'esecuzione della pubblicazione in modo che sia possibile ridistribuire le istanze successivamente in base alle esigenze.

**Impossibile individuare la pubblicazione con SI\_ID {0}, e/o il batch ambito con SI\_ID {1}. Assicurarsi che la pubblicazione sia stata configurata correttamente e che il sistema CMS sia in esecuzione. (FBE 60400)**

**Causa**

È possibile che alcuni oggetti siano stati eliminati o che i relativi diritti di protezione siano stati modificati e il processo di pubblicazione non possa recuperarli.

**Azione**

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e dispongano dei diritti di protezione corretti e che il File Repository Server sia attivo e in esecuzione.

**Rilevata eccezione durante la post-elaborazione. (FBE 60401)**

**Causa**

Si è verificato un errore durante la fase di post-elaborazione.

**Azione**

Assicurarsi che il servizio di pubblicazione e il File Repository Server siano in esecuzione.

### **Impossibile recuperare il gestore eventi della pubblicazione di post-elaborazione (la post-elaborazione verrà ignorata). (FBE 60402)**

#### **Causa**

Le pubblicazioni possono presentare una fase di post-elaborazione, quali la fascicolazione PDF o la compressione di istanze in file ZIP, ma in questa pubblicazione questa fase non è specificata o non è valida.

#### **Azione**

Potrebbe essere una condizione normale che non richiede alcun intervento se non è necessaria la post-elaborazione. In caso contrario verificare le impostazioni delle proprietà della pubblicazione.

### **Nessun ambito trovato nel batch ambito con SI\_ID {0}. Verificare che la configurazione sia corretta. (FBE 60404)**

#### **Causa**

Il processo di pubblicazione non può recuperare determinati oggetti in quanto sono stati aggiunti o ne sono stati modificati i diritti di protezione.

#### **Azione**

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e che per essi gli utenti dispongano dei diritti necessari. Assicurarsi che il File Repository Server sia in esecuzione.

### **Errore del plug-in della post-elaborazione. La classe del plug-in {0} ha generato un'eccezione. (FBE 60405)**

#### **Causa**

Si è verificato un errore durante la fase di post-elaborazione.

#### **Azione**

Se è stato installato e utilizzato un plug-in di post-elaborazione personalizzato, correggere l'eccezione nel plug-in personalizzato. Se è stato usato un plug-in di post-elaborazione standard, non dovrebbe venire generata un'eccezione. Contattare il supporto tecnico.

### **La classe del plug-in della post-elaborazione {0} ha restituito un insieme di oggetti info vuoto o null. (FBE 60406)**

#### **Causa**

La fase di post-elaborazione non ha prodotto risultati.

#### **Azione**

Se è stato installato e utilizzato un plug-in di post-elaborazione personalizzato, correggere il problema nel plug-in personalizzato. Se è stato usato un plug-in di post-elaborazione standard, non dovrebbe venire restituito un risultato vuoto. Contattare il supporto tecnico.

**Impossibile trovare un plug-in della post-elaborazione corrispondente al nome della classe specificato: {0}. (FBE 60408)**

#### **Causa**

Nella pubblicazione non è stato specificato alcun plug-in di post-elaborazione.

#### **Azione**

Assicurarsi che la pubblicazione sia configurata correttamente.

**È stato creato un elemento generato dal plug-in che non implementa IPublicationInfo. È possibile che l'elemento non venga distribuito correttamente: Titolo = '{0}', Tipo = '{1}' (FBE 60409)**

#### **Causa**

Si tratta di un errore interno.

#### **Azione**

Reinstallare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**Rilevata eccezione durante il salvataggio degli elementi generati dal plug-in creati dalla classe del plug-in della post-elaborazione {0}. (FBE 60410)**

#### **Causa**

Non è stato possibile memorizzare i risultati di un processo di pubblicazione.

#### **Azione**

Assicurarsi che il File Repository Server sia in esecuzione.



**Rilevata eccezione durante la creazione di un elemento generato dal plug-in con progID {0} per la classe del plug-in della post-elaborazione {1}. (FBE 60411)**

**Causa**

Questo messaggio di errore può venire visualizzato in caso di un'installazione danneggiata.

**Azione**

Reinstallare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**Si è verificata un'eccezione durante il tentativo di recuperare elementi e documenti statici per questo contesto: Batch ambito = {0}, Destinazione = {1}, Classe plug-in = {2} (FBE 60412)**

**Causa**

Alcuni oggetti sono stati eliminati o i relativi diritti sono stati modificati e il processo di pubblicazione non può recuperarli.

**Azione**

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e che per essi gli utenti dispongano dei diritti necessari.  
Assicurarsi che il File Repository Server sia in esecuzione.

**Si è verificata un'eccezione durante il tentativo di ordinare elementi e documenti statici (in base all'ordine del documento di origine) per questo contesto: Batch ambito = {0}, Destinazione = {1}, Classe plug-in = {2} (FBE 60413)**

**Causa**

La pubblicazione non è configurata correttamente.

**Azione**

Assicurarsi che la pubblicazione sia configurata correttamente.

**Rilevata eccezione durante il tentativo di recuperare i documenti di origine della pubblicazione. (FBE 60414)**

**Causa**

È possibile che alcuni oggetti siano stati eliminati o che i relativi diritti di protezione siano stati modificati e il processo di pubblicazione non possa recuperarli.

### **Azione**

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e che per essi gli utenti dispongano dei diritti di protezione necessari. Assicurarsi che il File Repository Server sia in esecuzione.

**Documento del livello di ambito con SI\_ID: {0} ignorato nella post-elaborazione poiché non elencato come documento di origine nella pubblicazione. La pubblicazione è configurata correttamente? (FBE 60415)**

### **Causa**

Si tratta di un errore interno.

### **Azione**

Contattare il supporto tecnico di SAP BusinessObjects.

**Processo di pianificazione del documento "{2}" (ID: {0}) non riuscito: {1} (FBE 60502)**

### **Causa**

L'elaborazione di un documento in una pubblicazione non è riuscita. L'elaborazione può non essere riuscita perché non sono stati definiti i parametri, le connessioni al database sono state configurate in modo errato o l'autore della pubblicazione non dispone di diritti sufficienti per determinati oggetti o cartelle.

### **Azione**

Pianificare solo il documento e assicurarsi che venga eseguito correttamente. Applicare le stesse impostazioni di configurazione al documento di origine nella pubblicazione.

**Nessun documento pianificabile nella pubblicazione. (FBE 60503)**

### **Causa**

È possibile che alcuni oggetti siano stati eliminati o che i relativi diritti di protezione siano stati modificati e il processo di pubblicazione non possa recuperarli.

### **Azione**

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e dispongano dei diritti di protezione corretti e che il File Repository Server sia in esecuzione.

**L'elenco di documenti nelle pubblicazioni contiene un valore vuoto. Verificare che la configurazione sia corretta. (FBE 60504)**

**Causa**

È possibile che alcuni oggetti siano stati eliminati o che i relativi diritti di protezione siano stati modificati e il processo di pubblicazione non possa recuperarli.

**Azione**

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e dispongano dei diritti di protezione corretti e che il File Repository Server sia in esecuzione.

**Il documento '{0}' è un documento di pubblicazione non valido. Impossibile pubblicarlo. (FBE 60505)**

**Causa**

Un documento non appartenente a una pubblicazione è stato inoltrato per l'elaborazione a un servizio di pubblicazione.

**Azione**

È possibile che l'installazione sia danneggiata. Reinstallare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**Impossibile aggiungere le mappature dei campi del documento nel documento di destinazione. Verificare che la configurazione sia corretta. (FBE 60506)**

**Causa**

Durante la specifica delle impostazioni di personalizzazione per i destinatari dinamici, le colonne dell'origine per destinatario dinamico sono state mappate in modo non corretto.

**Azione**

Assicurarsi che l'origine per destinatario dinamico contenga le informazioni necessarie per la personalizzazione, che le colonne del database esistano e siano scritte correttamente, che il livello semantico possa leggere l'origine dati e che il report visualizzi i dati necessari per la personalizzazione.

**Il documento '{0}' non ha esattamente 1 istanza contenente informazioni di stato (numero di istanze 0, maggiore di 1 o impossibile da recuperare). (FBE 60507)**

**Causa**

È possibile che alcuni oggetti siano stati eliminati o che i relativi diritti di protezione siano stati modificati e il processo di pubblicazione non possa recuperarli.

**Azione**

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e dispongano dei diritti di protezione corretti e che il File Repository Server sia in esecuzione.

**In attesa del completamento del processo di pianificazione. ID processo:%1, nome:%2, tipo:%3 nello stato %4 (FBE 60509)**

**Causa**

Un processo di pubblicazione sta elaborando un report.

**Azione**

Non si tratta di un errore e non è necessario eseguire alcuna azione.

**Avviso durante l'esecuzione del processo documento "{0}" (id {1}): {2} (FBE 60510)**

**Causa**

Il processo del documento è stato completato ma è stato visualizzato un avviso.

**Azione**

Per informazioni sul messaggio di avviso consultare la documentazione.

**Errore durante l'elaborazione del documento "{0}" (id {1}): {2} (FBE 60512)**

**Causa**

Il processo del documento è stato completato ma si sono verificati errori durante l'elaborazione.

**Azione**

Assicurarsi che il documento di origine possa essere elaborato correttamente all'esterno della pubblicazione.

### **Avviso durante l'elaborazione del documento "{0}" (id {1}): {2} (FBE 60513)**

#### **Causa**

Il processo del documento è stato completato ma sono stati visualizzati avvisi durante l'elaborazione.

#### **Azione**

Assicurarsi che il documento di origine possa essere elaborato correttamente all'esterno della pubblicazione.

### **Impossibile avviare l'elaborazione del documento a causa di parametri non validi (FBE 60600)**

#### **Causa**

I principali parametri sono nulli nel motore di elaborazione del documento.

#### **Azione**

Contattare il supporto tecnico di SAP BusinessObjects.

### **Impossibile elaborare il tipo di plugin {0} per la pubblicazione (FBE 60601)**

#### **Causa**

Il plug-in desktop non contiene informazioni sulla pubblicazione.

#### **Azione**

Assicurarsi che la pubblicazione sia configurata correttamente.

### **Eccezione {0}, messaggio: {1} (FBE 60602)**

#### **Causa**

Si sono verificate eccezioni irreversibili. È possibile che sia in corso un tentativo di arresto del processore o che si stiano verificando problemi su di esso oppure che ci sia un problema con l'installazione della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

#### **Azione**

Contattare il supporto tecnico di SAP BusinessObjects.



## Messaggi di errore GUI

I messaggi di errore vari comprendono i seguenti codici e categorie:

- Messaggi di errore GUI (GUI)
- Messaggi di errore GUI (USU)

### 12.1 Messaggi di errore GUI

I messaggi di errore GUI comprendo i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
GUI0003 - GUI0006	GUI

#### Il nome del file contiene caratteri non consentiti. (GUI0003)

##### Causa

L'utente ha tentato di salvare un universo con un nome che contiene caratteri vietati. La restrizione può provenire da:

- la serie di caratteri autorizzata dal database su cui risiede il repository di BusinessObjects
- le opzioni, impostate dal supervisore dal modulo Supervisore che limita i caratteri autorizzati nel repository

##### Azione

Utilizzare un altro nome per salvare l'universo. Se il problema persiste, chiedere al supervisore di BusinessObjects informazioni sulla serie di caratteri autorizzati per gli universi.

**Impossibile trovare il file. Verificare che il nome del file sia corretto. (GUI0005)**

**Causa**

L'utente ha tentato di aprire un report BusinessObjects con un nome di file inesistente.

**Azione**

Immettere il nome corretto del file oppure utilizzare il pulsante Su di un livello della finestra di dialogo Apri per individuare il report desiderato.

**Impossibile trovare il percorso <nome>. Verificare di avere inserito il percorso giusto. (GUI0006)**

**Causa**

L'utente ha tentato di aprire un report BusinessObjects utilizzando il percorso sbagliato. Il report potrebbe esistere, ma non alla posizione specificata.

**Azione**

Dalla finestra di dialogo Apri, utilizzare il pulsante Su di un livello per individuare il report.



## Messaggi di Information Design Tool

Gli errori di Information Design Tool includono i seguenti intervalli e categorie:

- Messaggi di errore di Information Design Tool (IDT)
- Messaggi di errore di Check Integrity Mapping (CIM)
- Messaggi di errore di Check Security Mapping (CSM)

### 13.1 Messaggi di errori relativi a Information Design Tool (IDT)

Le categorie di messaggi di errore IDT comprendono quanto segue:

Intervallo	Categoria
IDT 09501 - IDT 019511	Conversione di universi
IDT 15020 - IDT 15025	Connessioni

#### 13.1.1 IDT095... Conversione di universi

**Il file universo deve essere generato utilizzando una versione del prodotto più recente. Percorso file universo: {0}. (IDT 09501)**

##### **Causa**

L'universo che si sta tentando di convertire è stato generato con una versione della suite di BusinessObjects precedente alla XI 3.0. Non è possibile convertire l'universo con Information Design Tool.

##### **Azione**

Aprire l'universo in Information Design Tool (versione BI 4) e salvarlo di nuovo. Riavviare la conversione in Information Design Tool.

**Impossibile aprire il file universo. Verificare che il file non sia danneggiato. (IDT 09502)**

**Causa**

Il file dell'universo potrebbe essere danneggiato.

**Azione**

Aprire l'universo con Universe Design Tool per verificare che sia valido e salvarlo di nuovo.

**La conversione degli universi OLAP non è supportata. (IDT 09503)**

**Causa**

L'universo è un universo OLAP. Non è possibile convertire gli universi OLAP con Information Design Tool.

**Azione**

Ricreare l'universo OLAP in Information Designer Tool.

**La conversione di universi mediante stored procedure non è supportata. (IDT 09504)**

**Causa**

L'universo include stored procedure. Non è possibile convertire un universo di stored procedure con Information Designer Tool.

**Azione**

Ricreare l'universo in Information Designer Tool.

**La conversione degli universi protetti da un file non è supportata. Utilizzare l'opzione per eseguire la conversione da un repository. (IDT 09505)**

**Causa**

La conversione degli universi protetti da un file non è supportata.

**Azione**

In alternativa, convertire gli universi da un repository.

**Impossibile convertire l'universo poiché deve avere una connessione assegnata in Universe Design Tool. (IDT 09506)**

**Causa**

L'universo che si sta tentando di convertire non include una connessione.

**Azione**

In Universe Design Tool impostare una connessione valida e salvare l'universo. Riavviare la conversione.

**La conversione degli universi con la connessione Data Federator non è supportata. (IDT 09507)**

**Causa**

L'universo che si sta tentando di convertire è definito in un'origine del servizio Data Federation. Non è possibile convertire l'universo mediante Information Design Tool.

**Azione**

Ricreare l'universo in Information Designer Tool.

**Impossibile leggere l'universo principale %s dal repository. (IDT 09508)**

**Causa**

Un errore impedisce la lettura dell'universo.

**Azione**

Verificare che gli universi principali siano stati esportati correttamente.

**Impossibile leggere l'universo dal repository. (IDT 09509)**

**Causa**

Un errore impedisce la lettura dell'universo.

**Azione**

Verificare che l'universo sia stato esportato correttamente.

**La conversione di un universo protetto da password non è supportata. In Universe Design Tool, rimuovere la password. (IDT 095010)**

**Causa**

La conversione di un universo protetto da password non è supportata.

**Azione**

In Universe Design Tool, rimuovere la password. Riavviare la conversione.

**Questo profilo utente non consente la conversione di un universo. (IDT 095011)**

**Causa**

Questo profilo utente non consente la conversione di un universo.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema per verificare di disporre dei diritti necessari per il repository.

### **13.1.2 IDT 15... Connessioni**

**Impossibile salvare la connessione {0}. (IDT 15020)**

**Causa**

La connessione non può essere salvata.

**Azione**

Verificare se la connessione esiste già nel repository. In tal caso, eliminarla prima di eseguire il salvataggio.

**Impossibile aggiornare la connessione {0}. (IDT 15021)**

**Causa**

La connessione non può essere aggiornata.

**Azione**

Verificare se la connessione da aggiornare esiste nel repository.

**Query repository non valida. Verificare che la connessione esista nel repository. (IDT 15022)**

**Causa**

Impossibile trovare la connessione nel repository.

**Azione**

Verificare che la connessione esista nel repository.

**Tipo server {0} sconosciuto. (IDT 15023)**

**Causa**

Tipo di server sconosciuto.

**Azione**

Il tipo di server attualmente utilizzato non è supportato.

**Impossibile connettersi al server repository. Contattare l'amministratore. (IDT 15024)**

**Causa**

Impossibile connettersi al repository.

**Azione**

Contattare l'amministratore per accedere al repository.

**Impossibile recuperare la connessione dal repository. Verificare che la connessione esista nel repository e di disporre dei diritti necessari. (IDT 15025)**

**Causa**

Non è possibile recuperare la connessione dal repository.

**Azione**

Verificare che la connessione esista nel repository e di disporre dei diritti necessari per recuperarla.

## 13.2 Messaggi di errore di Check Integrity Mapping (CIM)

Di seguito sono indicati alcuni messaggi di errore CIM.

Intervallo	Categoria
CIM01100 - CIM01117	Tabelle e colonne
CIM 01120 - CIM 01123	Variabili
CIM 01140 - CIM 01145	Colonne di input
CIM01200 - CIM01200	Connessioni
CIM 01300 - CIM 01305	Join
CIM 01400 - CIM 01429	Espressioni di oggetti
CIM 01500 - CIM 01514	Contesti
CIM 01601 - CIM 01620	Parametri ed elenchi dei valori
CIM01700 - CIM01705	Definizioni delle query
CIM 01800 - CIM 01800	Dipendenze delle risorse

### 13.2.1 CIM 01100... Tabelle e colonne

**Nella tabella {0} manca una chiave primaria. (CIM 01100)**

#### Causa

La tabella non contiene una chiave primaria.

#### Azione

Aggiornare la tabella utilizzando la funzione di rilevamento automatico delle chiavi.

**La tabella {0} non è collegata ad altre tabelle. (CIM 01101)**

**Causa**

La tabella non è collegata a un'altra tabella.

**Azione**

Nella base dati inserire un join tra la tabella e un'altra o rimuoverla se non è necessaria.

**La tabella {0} a cui viene fatto riferimento nella base dati {1} non esiste nel database. (CIM 01102)**

**Causa**

La tabella non è presente nell'origine dati.

**Azione**

Aggiungere la tabella all'origine dati o verificare che il relativo nome non sia stato modificato.

**È stata rilevata una nuova colonne {0} nella tabella del database {1}. (CIM 01103)**

**Causa**

È stata rilevata una nuova colonna in una tabella dell'origine dati.

**Azione**

Aprire la base dati nell'editor ed eseguire un aggiornamento della struttura.

**La colonna {0} nella tabella {1} non esiste nella tabella del database. (CIM 01104)**

**Causa**

La tabella nell'origine dati non corrisponde alla tabella nella base dati.

**Azione**

Aprire la base dati nell'editor ed eseguire un aggiornamento della struttura.

**La colonna {0} nella tabella {1} presenta un tipo di dati indeterminato. (CIM 01105)**

**Causa**

Il tipo di dati colonna è indeterminato.

**Azione**

Aprire la base dati nell'editor ed eseguire un aggiornamento della struttura.

**La colonna {0} a cui viene fatto riferimento nella tabella {1} non presenta lo stesso tipo di dati della tabella del database. (CIM 01106)**

**Causa**

Il tipo di dati di una colonna nell'origine dati è diverso dal tipo di dati nella base dati.

**Azione**

Aprire la base dati nell'editor ed eseguire un aggiornamento della struttura.

**La colonna calcolata {0} a cui viene fatto riferimento nella tabella {1} contiene codice SQL non valido. (CIM 01107)**

**Causa**

L'espressione SQL non ha eseguito correttamente l'analisi per la colonna calcolata.

**Azione**

Nella base dati modificare e convalidare l'espressione per la colonna calcolata.

**L'espressione SQL per la tabella derivata {0} nella base dati {1} è vuota. (CIM 01110)**

**Causa**

La tabella derivata contiene un'espressione SQL vuota.

**Azione**

Nella base dati modificare e convalidare la tabella derivata.



**L'espressione SQL per la tabella derivata {0} nella base dati {1} non è valida. (CIM 01111)**

**Causa**

L'espressione SQL per la tabella derivata non è valida.

**Azione**

Nella base dati modificare e convalidare la tabella derivata.

**La tabella alias {0} nella base dati {1} non fa riferimento ad alcuna tabella. (CIM 01113)**

**Causa**

La tabella alias non fa riferimento ad alcuna tabella.

**Azione**

Nella base dati inserire nuovamente la tabella alias basata su una tabella esistente.

**La tabella {0} a cui fa riferimento la tabella alias {1} non esiste nella base dati {2}. (CIM 01114)**

**Causa**

La tabella a cui fa riferimento la tabella alias non esiste più nella base dati.

**Azione**

Nella base dati eliminare la tabella alias. È possibile quindi inserire nuovamente la tabella alias basata su una tabella esistente.

**L'espressione per la colonna calcolata {0} nella tabella {1} è vuota. (CIM 01116)**

**Causa**

L'espressione della colonna calcolata è vuota.

**Azione**

Nella base dati modificare e convalidare l'espressione per la colonna calcolata.

**Il tipo di dati per la colonna calcolata {0} nella tabella {1} è diverso da quello rilevato. (CIM 01116)**

**Causa**

Il tipo di dati della colonna calcolata non è corretto.

**Azione**

Nella base dati aggiornare il tipo di dati per la colonna calcolata.

**L'espressione SQL per la colonna calcolata {0} nella tabella {1} non è valida. (CIM 01117)**

**Causa**

L'espressione per la colonna calcolata non è valida e non è stata analizzata correttamente.

**Azione**

Nella base dati modificare e convalidare l'espressione per la colonna calcolata.

### **13.2.2 CIM 01120... Variabili**

**La variabile {0} a cui viene fatto riferimento nella tabella {1} non esiste nell'origine dati. (CIM01121)**

**Causa**

La variabile non esiste nell'origine dati.

**Azione**

Aprire la base dati nell'editor ed eseguire un aggiornamento della struttura.

**È stata rilevata una nuova variabile {0} nella tabella {1} dell'origine dati. (CIM01122)**

**Causa**

È stata rilevata una nuova variabile nella tabella dall'origine dati.

#### **Azione**

Aprire la base dati nell'editor ed eseguire un aggiornamento della struttura.

**La variabile {0} della tabella {1} non ha le stesse proprietà della variabile dell'origine dati. (CIM01123)**

#### **Causa**

Le proprietà della variabile sono diverse nella base dati rispetto a quelle nell'origine dati.

#### **Azione**

Aprire la base dati nell'editor ed eseguire un aggiornamento della struttura.

### **13.2.3 CIM 01140... Colonne di input**

**La colonna di input '{0}' è obbligatoria ma ad essa non è stato assegnato alcun valore. (CIM01143)**

#### **Causa**

La colonna di input è obbligatoria ma ad essa non è stato assegnato alcun valore.

#### **Azione**

Nella base dati, modificare la colonna di input e fornire un valore o un parametro.

**La colonna di input '{0}' fa riferimento al parametro '{1}' che richiede un tipo di dati incompatibile con la colonna di input. (CIM01144)**

#### **Causa**

La colonna di input e il parametro associato presentano tipi di dati incompatibili.

#### **Azione**

Nella base dati, modificare il parametro e il tipo di dati, oppure modificare la colonna di input e fornire un altro parametro con un tipo di dati compatibile.

La colonna di input '{0}' fa riferimento al parametro '{1}' che richiede più valori. (CIM01145)

**Causa**

Il parametro associato a questa colonna di input ammette più valori. Sono supportati solo prompt per un solo valore.

**Azione**

Nella base dati, modificare il parametro in modo che ammetta solo singoli valori oppure modificare la colonna di input e fornire un altro parametro che ammetta solo singoli valori.

### 13.2.4 CIM 01200... Connessioni

La connessione {0} non è valida: {1}. (CIM 01200)

**Causa**

Impossibile accedere all'origine dati a cui viene fatto riferimento nella connessione.

**Azione**

Verificare che la connessione a cui viene fatto riferimento nella base dati sia valida. Aggiornare i parametri, se necessario.

### 13.2.5 CIM 01300... Join

Il join {0} della base dati {1} non presenta collegamenti delle tabelle validi. (CIM 01300)

**Causa**

La definizione del join non è valida.

**Azione**

Nella base dati modificare il join e verificare che tutte le tabelle e le colonne di riferimento siano valide.

**Impossibile trovare la tabella {0} coinvolta nel join nella base dati {1}. (CIM 01301)**

**Causa**

La definizione del join non è valida.

**Azione**

Nella base dati modificare il join e verificare che tutte le tabelle e le colonne di riferimento siano valide.

**Impossibile trovare la colonna {0} coinvolta nel join nella base dati {1}. (CIM 01302)**

**Causa**

La definizione del join non è valida.

**Azione**

Nella base dati modificare il join e verificare che tutte le tabelle e le colonne di riferimento siano valide.

**La cardinalità del join {0} della base dati {1} è indeterminata. (CIM 01304)**

**Causa**

La cardinalità del join è indeterminata.

**Azione**

Nella base dati modificare il join e rilevare la cardinalità o impostarla manualmente.

**Il join {0} della base dati {1} presenta una cardinalità diversa rispetto a quella rilevata. (CIM 01305)**

**Causa**

La cardinalità del join è diversa da quella rilevata.

**Azione**

Nella base dati modificare il join e rilevare la cardinalità.

### 13.2.6 CIM 01400... Espressioni di oggetti

**L'oggetto aziendale '{0}' non è un universo. (CIM 01400)**

**Causa**

L'oggetto aziendale non è di proprietà di un universo.

**Azione**

Assegnare l'oggetto aziendale a un universo.

**L'oggetto su cui si basa l'oggetto aziendale "{0}" non è valido. (CIM 01401)**

**Causa**

L'oggetto aziendale è basato su un oggetto di origine mancante o non valido.

**Azione**

Nel livello aziendale modificare l'oggetto e verificare l'espressione SQL o MDX.

**Impossibile eseguire l'espressione dell'oggetto aziendale '{0}'.  
Verificare le proprietà dell'oggetto. (CIM 01403)**

**Causa**

L'oggetto aziendale è basato su un oggetto di origine mancante o non valido.

**Azione**

Nel livello aziendale modificare l'oggetto e verificare l'espressione SQL o MDX.

**L'oggetto aziendale '{0}' restituisce un tipo di dati errato. (CIM 01404)**

**Causa**

L'oggetto aziendale contiene un tipo di dati non valido.

**Azione**

Nel livello aziendale modificare l'oggetto e verificare l'espressione SQL o MDX.

**L'oggetto aziendale '{0}' non è valido. (CIM 01405)**

**Causa**

L'oggetto aziendale non presenta un nome o ne presenta uno non valido.

**Azione**

Nel livello aziendale modificare il nome dell'oggetto aziendale.

**Il valore dell'ordine di risoluzione deve essere un numero. (CIM 01406)**

**Causa**

L'indicatore contiene un valore dell'ordine di risoluzione non valido.

**Azione**

Nel livello aziendale modificare l'indicatore e immettere un valore numerico per l'ordine di risoluzione.

**La funzione di aggregazione non può essere vuota. (CIM 01407)**

**Causa**

La funzione di aggregazione è vuota.

**Azione**

Nel livello aziendale, modificare l'espressione per l'indicatore e aggiungere una funzione di aggregazione.

**Il nome dell'indicatore è già utilizzato nel livello business. (CIM 01408)**

**Causa**

Il nome è già utilizzato da un indicatore calcolato definito nel livello aziendale.

**Azione**

Nel livello aziendale modificare l'indicatore e assegnargli un nuovo nome.

**L'espressione MDX non fa riferimento alla dimensione [MEASURES]. (CIM 01409)**

**Causa**

L'espressione MDX dell'indicatore non fa riferimento alla dimensione [MEASURES].

**Azione**

Nel livello aziendale modificare l'indicatore e convalidare l'espressione MDX.

**Nessuna gerarchia specificata. (CIM 01410)**

**Causa**

Nessuna gerarchia è stata definita per il membro calcolato.

**Azione**

Nel livello aziendale modificare il membro calcolato e assegnare una gerarchia.

**Questo nome è già utilizzato da un altro membro calcolato della stessa gerarchia. (CIM 01411)**

**Causa**

Il nome del membro calcolato è già utilizzato da un altro membro calcolato della stessa gerarchia.

**Azione**

Nel livello aziendale modificare il membro calcolato e assegnargli un nuovo nome.

**L'espressione MDX non fa riferimento alla gerarchia assegnata al membro calcolato. (CIM 01412)**

**Causa**

Gerarchia mancante nell'espressione MDX per il membro calcolato.

**Azione**

Nel livello aziendale modificare il membro calcolato e assegnare una gerarchia.



### **Nessuna gerarchia specificata per l'insieme denominato. (CIM 01413)**

#### **Causa**

Gerarchia mancante nell'espressione MDX per l'insieme denominato.

#### **Azione**

Nel livello aziendale modificare l'insieme denominato e assegnare una gerarchia.

### **Il nome è già utilizzato da un altro insieme denominato. (CIM 01414)**

#### **Causa**

Il nome è già utilizzato da un insieme denominato definito nel livello aziendale.

#### **Azione**

Nel livello aziendale modificare l'insieme denominato e assegnargli un nuovo nome.

### **L'espressione MDX contiene l'operatore "crossjoin". L'insieme denominato potrebbe comportarsi in maniera imprevista in fase di query. (CIM 01415)**

#### **Causa**

L'espressione MDX dell'insieme denominato contiene l'operatore crossjoin.

#### **Azione**

Nel livello aziendale modificare l'insieme denominato e convalidare l'espressione MDX.

### **L'espressione MDX non fa riferimento alla gerarchia assegnata all'insieme denominato. (CIM 01416)**

#### **Causa**

Gerarchia mancante nella definizione per l'insieme denominato.

#### **Azione**

Nel livello aziendale modificare l'insieme denominato e assegnare una gerarchia.

### **Il valore della lingua deve essere un numero. (CIM 01417)**

#### **Causa**

Il valore della lingua per l'indicatore o il membro calcolato non è valido.

#### **Azione**

Nel livello aziendale modificare l'espressione MDX dell'indicatore o del membro calcolato e immettere un valore numerico per la lingua.

### **La dimensione '{0}' non fa riferimento a una gerarchia OLAP valida. (CIM 01418)**

#### **Causa**

La dimensione non fa riferimento a una gerarchia OLAP valida.

#### **Azione**

Nel livello aziendale, modificare la dimensione e immettere un nome univoco valido per la gerarchia.

### **La dimensione associata '{0}' deve fare riferimento a una gerarchia OLAP valida. (CIM 01419)**

#### **Causa**

La dimensione associata non fa riferimento a una gerarchia OLAP valida.

#### **Azione**

Nel livello aziendale, modificare la dimensione e immettere un nome univoco valido per la gerarchia.

### **Il nome è già utilizzato da un indicatore predefinito nel server OLAP (cercare la stringa [Measures].[{0}] nel catalogo OLAP). (CIM 01420)**

#### **Causa**

Il nome dell'indicatore è già utilizzato da un indicatore definito nell'origine dati OLAP.

#### **Azione**

Cercare la stringa [Measures].[{0}] nel catalogo OLAP). Nel livello aziendale modificare l'indicatore e assegnargli un nuovo nome.

**Il nome è già utilizzato da un insieme denominato predefinito nel server OLAP. (CIM 01421)**

**Causa**

Il nome dell'insieme denominato è già utilizzato da un insieme denominato definito nell'origine dati OLAP.

**Azione**

Nel livello aziendale modificare l'insieme denominato e assegnargli un nuovo nome.

**L'espressione per l'oggetto aziendale "{0}" è vuota. (CIM 01422)**

**Causa**

L'espressione SQL o MDX per l'oggetto è vuota.

**Azione**

Nel livello aziendale modificare l'oggetto e immettere un'espressione SQL o MDX valida.

**Espressione non valida. Analisi dell'espressione per l'oggetto aziendale "{0}" non riuscita: {1} (CIM 01423)**

**Causa**

L'espressione SQL o MDX per aziendale l'oggetto è non valida.

**Azione**

Nel livello aziendale modificare l'oggetto e immettere un'espressione SQL o MDX valida.

**Connessione al server OLAP non riuscita. Impossibile verificare il nome dell'oggetto. (CIM 01424)**

**Causa**

L'applicazione non è in grado di connettersi all'origine dati OLAP per verificare se il nome dell'indicatore o dell'insieme denominato è già in uso.

**Azione**

Verificare che la connessione funzioni correttamente.

**Il nome dell'oggetto aziendale non può essere vuoto. (Percorso principale: {0}). (CIM 01425)**

**Causa**

Il nome dell'oggetto aziendale è vuoto.

**Azione**

Nel livello aziendale modificare l'oggetto aziendale e immettere un nome.

**L'oggetto aziendale ha un nome duplicato. (Percorso principale: {0}). (CIM 04126)**

**Causa**

Due oggetti del livello aziendale hanno lo stesso nome.

**Azione**

Nel livello aziendale modificare il nome di uno degli oggetti.

**Impossibile analizzare l'espressione. Il parser non riconosce l'oggetto "{0}". (CIM 04127)**

**Causa**

L'espressione contiene un tipo di oggetto non supportato.

**Azione**

Nel livello aziendale modificare l'oggetto, modificare e convalidare l'espressione.

**Nessuna funzione di aggregazione definita nell'espressione SQL per l'indicatore "{0}". (CIM 01428)**

**Causa**

Non è stata impostata una funzione di aggregazione per l'indicatore.

**Azione**

Nel livello aziendale modificare l'oggetto e definire una funzione di aggregazione nell'istruzione SELECT.

**Il nome dell'oggetto aziendale non può finire con uno spazio. (CIM 01429)**

**Causa**

Il nome dell'oggetto aziendale termina con uno spazio.

**Azione**

Nel livello aziendale, modificare l'oggetto e rimuovere eventuali spazi alla fine del nome.

### **13.2.7 CIM 01500... Contesti**

**Il contesto "{0}" della base dati "{1}" non è valido. (CIM 01501)**

**Causa**

Sono stati rilevati loop nel percorso di join durante la verifica del contesto.

**Azione**

Nella base dati risolvere i loop mediante lo strumento di visualizzazione dei loop nel riquadro Alias e contesti.

**Il contesto verificato "{0}" nella base dati "{1}" contiene un join escluso che genera un prodotto cartesiano. (CIM 01502)**

**Causa**

Un join escluso nel contesto genera un prodotto cartesiano.

**Azione**

Nella base dati modificare il contesto e verificare i join esclusi.

**Il contesto verificato "{0}" della base dati "{1}" è incompleto. (CIM 01503)**

**Causa**

Il contesto non è valido.

### **Azione**

Nella base dati modificare e convalidare il contesto.

**Il loop "{0}" della base dati "{1}" non è stato risolto in modo sufficiente dai contesti (CIM 01511)**

### **Causa**

Un loop della base dati non è ancora stato risolto dai contesti.

### **Azione**

Nell'editor della base dati aprire il riquadro Alias e contesti e utilizzare le icone del riquadro Loop per visualizzare i loop presenti nella base dati. Aggiungere o convalidare i contesti per risolvere il loop irrisolto.

**Il loop "{0}" della base dati "{1}" non è stato risolto in modo sufficiente da contesti non validi. (CIM 01512)**

### **Causa**

Un loop della base dati non è ancora stato risolto a causa di contesti non validi.

### **Azione**

Nell'editor della base dati aprire il riquadro Alias e contesti e utilizzare le icone del riquadro Loop per visualizzare i loop presenti nella base dati. Convalidare i contesti per risolvere il loop irrisolto.

**Il loop "{0}" della base dati "{1}" contiene contesti non validi. (CIM 01513)**

### **Causa**

Un loop nella base dati contiene contesti non validi.

### **Azione**

Nell'editor della base dati aprire il riquadro Alias e contesti e utilizzare le icone del riquadro Loop per visualizzare i loop presenti nella base dati. Convalidare i contesti utilizzati per risolvere il loop.

**Il loop "{0}" della base dati "{1}" non è stato risolto da alcun contesto. (CIM 01514)**

### **Causa**

Un loop della base dati non è ancora stato risolto da alcun contesto.

### **Azione**

Nell'editor della base dati aprire il riquadro Alias e contesti e utilizzare le icone del riquadro Loop per visualizzare i loop presenti nella base dati. Aggiungere contesti per risolvere il loop irrisolto.

## **13.2.8 CIM 01600... Parametri ed elenchi dei valori**

**L'elenco di valori "{0}" deve avere almeno una colonna nella tabella di dati. (CIM 01601)**

### **Causa**

L'elenco di valori non fa riferimento ad alcuna colonna nella tabella.

### **Azione**

Modificare l'elenco di valori nella base dati o nel livello aziendale e verificare che faccia riferimento ad almeno una colonna.

**Impostare l'opzione Filtra prima dell'uso su False per l'elenco di valori "{0}". (CIM 01602)**

### **Causa**

L'opzione "Imponi agli utenti di filtrare i valori prima dell'utilizzo" non è valida per l'elenco di valori.

### **Azione**

Nel livello aziendale modificare l'elenco di valori e deselectare l'opzione "Imponi agli utenti di filtrare i valori prima dell'utilizzo".

**Impostare l'opzione Aggiornamento automatico su True per l'elenco di valori "{0}". (CIM 01603)**

### **Causa**

L'opzione "Aggiornamento automatico prima dell'utilizzo" non è impostata correttamente.

### **Azione**

Modificare l'elenco di valori nel livello aziendale o nella base dati e selezionare l'opzione "Aggiornamento automatico prima dell'utilizzo".

### **Impostare l'opzione Consenti di cercare valori nel database su False per l'elenco di valori "{0}". (CIM 01604)**

#### **Causa**

L'opzione "Consenti agli utenti di cercare i valori nel database" non è impostata correttamente.

#### **Azione**

Nel livello aziendale modificare l'elenco di valori e deselezionare l'opzione "Consenti agli utenti di cercare i valori nel database".

### **Disabilitare l'opzione Timeout query per l'elenco di valori "{0}". (CIM 01605)**

#### **Causa**

L'opzione "Timeout di esecuzione query" non è valida per l'elenco di valori.

#### **Azione**

Modificare l'elenco di valori nel livello aziendale o nella base dati e deselezionare l'opzione "Timeout di esecuzione query".

### **Disabilitare l'opzione N. max di righe per l'elenco di valori "{0}". (CIM 01606)**

#### **Causa**

L'opzione "Numero massimo di righe" non è valida per l'elenco di valori.

#### **Azione**

Modificare l'elenco di valori nel livello aziendale o nella base dati e deselezionare l'opzione "Numero massimo di righe".

### **Errore dello script SQL. (CIM 01607)**

#### **Causa**

Si è verificato un errore nell'espressione SQL per l'elenco di valori.

#### **Azione**

Modificare l'elenco di valori nella base dati o nel livello aziendale e immettere e convalidare un'espressione SQL.



**Impossibile trovare una connessione disponibile per l'elenco di valori. (CIM 01608)**

**Causa**

La connessione a cui fa riferimento l'elenco di valori non è disponibile.

**Azione**

Verificare che la connessione a cui fa riferimento la base dati o il livello aziendale sia disponibile.

**Impossibile trovare una struttura dei dati disponibile per l'elenco di valori. (CIM 01609)**

**Causa**

La struttura dei dati a cui fa riferimento l'elenco di valori non è stata trovata.

**Azione**

Modificare l'elenco di valori nella base dati o nel livello aziendale e verificare la validità dell'origine dati di riferimento.

**Impostare l'opzione Consenti di cercare valori nel database su False per l'elenco di valori "{0}". (CIM 01610)**

**Causa**

L'opzione "Consenti agli utenti di cercare i valori nel database" non è impostata correttamente.

**Azione**

Nel livello aziendale modificare l'elenco di valori e deselezionare l'opzione "Consenti agli utenti di cercare i valori nel database".

**Il nome del parametro è vuoto. (CIM 01611)**

**Causa**

Il parametro non contiene un nome.

**Azione**

Verificare i parametri nella base dati e nel livello aziendale per assicurarsi che contengano un nome.

**Il tipo di dati del parametro {0} è vuoto, sconosciuto o diverso dal tipo di dati della colonna Elenco dei valori. (CIM 01612)**

**Causa**

Il tipo di dati del parametro non è impostato correttamente.

**Azione**

Modificare il parametro nella base dati o nel livello aziendale e impostare il tipo di dati in modo da essere coerente con il tipo di dati dell'origine.

**Il prompt "{0}" deve avere una domanda. (CIM 01613)**

**Causa**

Il parametro non contiene un testo del prompt associato.

**Azione**

Modificare il parametro nella base dati o nel livello aziendale e immettere un testo del prompt.

**Se l'opzione "Prompt con riconoscimento indice" è selezionata, anche l'opzione "Seleziona solo dall'elenco" deve essere selezionata. (CIM 01614)**

**Causa**

L'opzione "Seleziona solo dall'elenco" non è selezionata per l'elenco di valori.

**Azione**

Modificare il parametro nella base dati o nel livello aziendale e selezionare l'opzione "Seleziona solo dall'elenco" per l'elenco di valori associato.

**I valori predefiniti del prompt sono vuoti. (CIM 01615)**

**Causa**

Nessun valore predefinito definito per il parametro.

**Azione**

Modificare il parametro nella base dati o nel livello aziendale e immettere i valori predefiniti per il prompt.

**La colonna selezionata nell'elenco di valori associata al parametro "{0}" non è valida. (CIM 01616)**

**Causa**

La colonna selezionata nell'elenco di valori associato non è valida.

**Azione**

Modificare il parametro nella base dati o nel livello aziendale e selezionare un'altra colonna dall'elenco per l'elenco di valori associato.

**L'elenco di valori contiene riferimenti circolari. (CIM 01617)**

**Causa**

L'elenco di valori contiene riferimenti circolari.

**Azione**

Modificare l'elenco di valori nella base dati o nel livello aziendale e convalidare l'espressione.

**L'analisi dell'istruzione SQL ha generato degli errori. Verificare che SQL sia corretto. (CIM 01618)**

**Causa**

L'elenco di valori contiene SQL non valido che non è possibile analizzare.

**Azione**

Modificare l'elenco di valori nella base dati o nel livello aziendale e convalidare l'espressione.

**Errori restituiti durante l'esecuzione dell'istruzione SQL. Verificare che SQL sia corretto. (CIM 01619)**

**Causa**

L'elenco di valori contiene SQL non valido che non può essere eseguito nel database.

**Azione**

Modificare l'elenco di valori nella base dati o nel livello aziendale e convalidare l'espressione.

**La funzione @Execute non è supportata nell'espressione SQL per un elenco di valori. (CIM 01620)**

**Causa**

L'espressione dell'elenco di valori contiene la funzione @Execute. La funzione @Execute non è supportata negli elenchi di valori.

**Azione**

Modificare l'elenco di valori nella base dati o nel livello aziendale e rimuovere @Execute dall'espressione.

### **13.2.9 CIM 01700... Definizioni di query**

**La definizione della query per "{0}" è vuota. (CIM 01700)**

**Causa**

La query non contiene una definizione.

**Azione**

Modificare la query e verificare la validità.

**Impossibile analizzare la definizione della query per "{0}". (CIM 01701)**

**Causa**

Non è possibile analizzare la definizione della query.

**Azione**

Modificare la query e convalidare l'espressione di query.

**La query "{0}" non contiene espressioni query. (CIM 01702)**

**Causa**

La query non contiene una definizione.

**Azione**

Modificare la query e verificare la validità.

**La query "{0}" fa riferimento a un oggetto mancante ({1}) nell'universo. (CIM 01703)**

**Causa**

La query fa riferimento a un oggetto che non è più presente nell'universo.

**Azione**

Modificare la query in modo da fare riferimento a un oggetto diverso o aggiornare l'universo per ottenere l'oggetto mancante.

**La query "{0}" non presenta oggetti risultato. (CIM 01704)**

**Causa**

La query non presenta oggetti risultato.

**Azione**

Modificare la query e verificare che vengano restituiti oggetti.

**La query "{0}" presenta query combinate con un conteggio di oggetti risultato incoerente. (CIM 01705)**

**Causa**

La query presenta query combinate con un conteggio di oggetti risultato incoerente.

**Azione**

Modificare la query e convalidare l'espressione di query combinata.

## **13.2.10 CIM 01800... Dipendenze delle risorse**

**Impossibile trovare la risorsa "{0}". (CIM 01800)****Causa**

La risorsa fa riferimento a un'altra risorsa non trovata.

**Azione**

Verificare la validità della risorsa. Controllare le risorse spostate, eliminate o rinominate.

**13.3 Messaggi di errore di Check Security Mapping (CSM)**

Di seguito sono indicate alcune categorie dei messaggi di errore di Check Security Mapping.

Errori di CSM	Categoria
CSM 00001 - CSM 00017	Errori del profilo di protezione dati: limitazioni di tabella e di riga, abbinamento tabelle e sostituzioni connessioni.
CSM 00100 - CSM 00118	Integrità del profilo di protezione dati: creazione di query, visualizzazione di dati e filtri.

**13.3.1 CSM 00001... Profili di protezione dati**

**Il profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una base dati non valida. Verificare che la base dati esista o che contenga almeno una tabella. (CSM 00001)**

**Causa**

La base dati di riferimento non è valida.

**Azione**

Verificare la validità della base dati. La base dati deve contenere almeno una tabella. Eseguire la verifica dell'integrità della base dati.

Una limitazione di riga del profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una tabella limitata non definita nella base dati. Correggere la definizione della limitazione di riga. (CSM 00002)

**Causa**

La tabella definita nella limitazione di riga non è presente nella base dati.

**Azione**

Modificare la limitazione di riga del profilo di protezione dati nonché la tabella di riferimento.

Una limitazione di riga del profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una tabella limitata indefinita. Definire una nuova tabella limitata. (CSM 00003)

**Causa**

La tabella limitata definita nella limitazione di riga è vuota.

**Azione**

Modificare la limitazione di riga del profilo di protezione dati nonché la tabella di riferimento.

L'abbinamento di tabelle nel profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una tabella originale "{1}" non definita nella base dati. Verificare la definizione della tabella originale. (CSM 00004)

**Causa**

La tabella originale definita nella sostituzione tabella non è presente nella base dati.

**Azione**

Modificare la sostituzione tabella del profilo di protezione dati e correggere il riferimento alla tabella originale.

L'abbinamento di tabelle nel profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una tabella di sostituzione non definita. Definire

**una nuova tabella di sostituzione valida per la tabella originale "{1}". (CSM 00005)**

**Causa**

La tabella definita nella sostituzione tabella non è presente nella base dati o nell'origine dati.

**Azione**

Modificare la sostituzione tabella del profilo di protezione dati e correggere il riferimento alla tabella di sostituzione.

**L'abbinamento di tabelle nel profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una tabella di sostituzione "{1}" che è un alias. Le tabelle alias non sono supportate come tabelle di sostituzione. (CSM 00006)**

**Causa**

La tabella definita come sostituzione è una tabella alias nella base dati. Le tabelle alias non possono essere utilizzate come tabelle di sostituzione.

**Azione**

Modificare la sostituzione tabella del profilo di protezione dati e definire una tabella standard nella base dati o una tabella di database come tabella di sostituzione.

**L'abbinamento di tabelle nel profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una tabella di sostituzione "{1}" che è una tabella derivata. Le tabelle derivate non sono supportate come tabelle di sostituzione. (CSM 00007)**

**Causa**

La tabella definita come sostituzione è una tabella derivata nella base dati. Le tabelle derivate non possono essere utilizzate come tabelle di sostituzione.

**Azione**

Modificare la sostituzione tabella del profilo di protezione dati e definire una tabella standard nella base dati o una tabella di database come tabella di sostituzione.

**L'abbinamento di connessioni nel profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una connessione originale non definita come origine**



**dati nella base dati. Verificare la definizione della connessione originale. (CSM 00008)**

**Causa**

La connessione originale a cui viene fatto riferimento nella sostituzione connessione non è definita come connessione nella base dati.

**Azione**

Verificare le connessioni definite nella base dati, quindi modificare la sostituzione connessione del profilo di protezione dati nonché la connessione originale a una connessione definita nella base dati.

**L'abbinamento di connessioni nel profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una connessione originale non definita. Definire nuovamente la connessione originale. (CSM 00009)**

**Causa**

La connessione originale a cui viene fatto riferimento nella sostituzione connessione non è valida.

**Azione**

Modificare la sostituzione connessione del profilo di protezione dati nonché la connessione originale a una connessione valida.

**L'abbinamento di connessioni nel profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una connessione di sostituzione non definita. Definire una nuova connessione di sostituzione valida per la connessione originale "{1}". (CSM 00010)**

**Causa**

La connessione di sostituzione non è valida.

**Azione**

Modificare la sostituzione connessione del profilo di protezione dati nonché la connessione di sostituzione a una connessione valida.

La clausola SQL WHERE per una limitazione di riga nel profilo di protezione dati "{0}" non è completa. Immettere un'istruzione SQL valida per la limitazione di riga. (CSM 00011)

**Causa**

L'espressione SQL per la limitazione di riga non è valida.

**Azione**

Modificare la limitazione di riga del profilo di protezione dati e verificare la validità dell'espressione WHERE.

La clausola SQL WHERE in una condizione di limitazione di riga nel profilo di protezione dati "{0}" non è valida. Immettere un'istruzione SQL valida. (CSM 00012)

**Causa**

L'espressione SQL per la limitazione di riga non è valida.

**Azione**

Modificare la limitazione di riga del profilo di protezione dati e verificare la validità dell'espressione WHERE.

L'abbinamento di tabelle nel profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una tabella di sostituzione "{1}" non definita nella base dati. (CSM 00015)

**Causa**

La tabella di sostituzione definita nell'abbinamento di tabelle non è presente nella base dati.

**Azione**

Modificare la tabella di sostituzione del profilo di protezione dati in modo che faccia riferimento a una tabella della base dati valida.

**L'abbinamento di tabelle nel profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una tabella originale "{1}" non definita nel database. (CSM 00016)**

**Causa**

La tabella originale definita nell'abbinamento di tabelle non è presente nel database.

**Azione**

Modificare la tabella originale del profilo di protezione dati in modo che faccia riferimento a una tabella valida del database.

**L'abbinamento di tabelle nel profilo di protezione dati "{0}" contiene una tabella di sostituzione "{1}" non definita nel database. (CSM 00017)**

**Causa**

La tabella di sostituzione definita nell'abbinamento di tabelle non è presente nel database.

**Azione**

Modificare la tabella di sostituzione del profilo di protezione dati in modo che faccia riferimento a una tabella valida del database.

### **13.3.2 CSM 00100... Profili di protezione aziendale**

**Il profilo di protezione aziendale "{0}" contiene un riferimento dell'universo non valido. Ridefinire il profilo di protezione aziendale "{0}" in un nuovo universo. (CSM 00101)**

**Causa**

L'universo non è valido.

**Azione**

Verificare la validità dell'universo a cui fa riferimento il profilo di protezione aziendale.

Il profilo di protezione aziendale "{0}" fa riferimento a un oggetto negato, rimosso dall'universo "{1}". Modificare il profilo di protezione aziendale e rimuovere l'oggetto dal pannello Crea query. (CSM 00102)

**Causa**

Nell'universo manca l'oggetto aziendale negato nelle impostazioni di Crea query.

**Azione**

Modificare le impostazioni di Crea query del profilo di protezione aziendale ed eliminare o modificare l'oggetto negato.

Il profilo di protezione aziendale "{0}" fa riferimento a un oggetto concesso, rimosso dall'universo "{1}". Modificare il profilo di protezione aziendale e rimuovere l'oggetto dal pannello Visualizza dati. (CSM 00103)

**Causa**

Nell'universo manca l'oggetto aziendale concesso nelle impostazioni di Visualizza dati.

**Azione**

Modificare le impostazioni di Visualizza dati del profilo di protezione aziendale ed eliminare o modificare l'oggetto concesso.

Il profilo di protezione aziendale "{0}" fa riferimento a una visualizzazione negata, rimossa dall'universo "{1}". Modificare il profilo di protezione aziendale e rimuovere la visualizzazione dal pannello Crea query. (CSM 00104)

**Causa**

Nell'universo manca la visualizzazione del livello aziendale negata nelle impostazioni di Crea query.

**Azione**

Modificare le impostazioni di Crea query del profilo di protezione aziendale ed eliminare o modificare la visualizzazione negata.

Il profilo di protezione aziendale "{0}" fa riferimento a una visualizzazione concessa, rimossa dall'universo "{1}". Modificare il

**profilo di protezione aziendale e rimuovere la visualizzazione dal pannello Crea query. (CSM 00105)**

**Causa**

Nell'universo manca la visualizzazione del livello aziendale concessa nelle impostazioni di Crea query.

**Azione**

Modificare le impostazioni di Crea query del profilo di protezione aziendale ed eliminare o modificare la visualizzazione concessa.

**Il profilo di protezione aziendale "{0}" fa riferimento a un oggetto negato, rimosso dall'universo "{1}". Modificare il profilo di protezione aziendale e rimuovere l'oggetto dal pannello Visualizza dati. (CSM 00106)**

**Causa**

Nell'universo manca l'oggetto aziendale negato nelle impostazioni di Visualizza dati.

**Azione**

Modificare le impostazioni di Visualizza dati del profilo di protezione aziendale ed eliminare o modificare l'oggetto negato.

**Il profilo di protezione aziendale "{0}" fa riferimento a un oggetto concesso, rimosso dall'universo "{1}". Modificare il profilo di protezione aziendale e rimuovere l'oggetto dal pannello Visualizza dati. (CSM 00107)**

**Causa**

Nell'universo manca l'oggetto aziendale concesso nelle impostazioni di Visualizza dati.

**Azione**

Modificare le impostazioni di Visualizza dati del profilo di protezione aziendale ed eliminare o modificare l'oggetto concesso.

**Il profilo di protezione aziendale "{0}" fa riferimento a un filtro rimosso dall'universo "{1}". Modificare il profilo di protezione aziendale e rimuovere il filtro dal pannello Filtri. (CSM 00108)**

**Causa**

Nell'universo manca il filtro definito nell'impostazione Filtri del profilo di protezione aziendale.

**Azione**

Modificare l'impostazione Filtri del profilo di protezione aziendale nonché il filtro di riferimento.

**Il profilo di protezione aziendale "{0}" contiene un filtro "{1}" con una definizione della query non valida. Nel profilo di protezione aziendale, ridefinire il filtro con una definizione della query corretta. (CSM 00109)**

**Causa**

Il filtro definito nell'impostazione Filtri del profilo di protezione aziendale non è valido.

**Azione**

Modificare l'impostazione Filtri del profilo di protezione aziendale e convalidare la definizione del filtro.

**Il profilo di protezione aziendale "{0}" fa riferimento a un insieme denominato rimosso dall'universo "{1}". Modificare il profilo di protezione aziendale e rimuovere l'insieme denominato dal pannello Filtri. (CSM 00110)**

**Causa**

Nell'universo manca l'insieme denominato definito nell'impostazione Filtri del profilo di protezione aziendale.

**Azione**

Modificare l'impostazione Filtri del profilo di protezione aziendale e fare riferimento a un insieme denominato valido.

**Il profilo di protezione aziendale "{0}" contiene un insieme denominato "{1}" senza assegnazione di gerarchia. Nel profilo di protezione**

**aziendale, ridefinire un insieme denominato con la gerarchia corretta. (CSM 00111)**

**Causa**

L'insieme denominato definito nell'impostazione Filtri del profilo di protezione aziendale non contiene una gerarchia definita.

**Azione**

Modificare l'impostazione Filtri del profilo di protezione aziendale e convalidare la definizione dell'insieme denominato.

**Il profilo di protezione aziendale "{0}" contiene un insieme denominato "{1}" con una gerarchia rimossa dall'universo "{2}". Nel profilo di protezione aziendale, ridefinire un insieme denominato con una gerarchia corretta. (CSM 00112)**

**Causa**

L'insieme denominato definito nell'impostazione Filtri del profilo di protezione aziendale è definito in una gerarchia mancante.

**Azione**

Modificare l'impostazione Filtri del profilo di protezione aziendale e convalidare la definizione dell'insieme denominato.

**L'abbinamento di connessioni nel profilo di protezione aziendale "{0}" non è valido. La connessione originale "{1}" non è memorizzata nel repository o il diritto di visualizzazione per questa connessione è stato negato. (CSM 00113)**

**Causa**

La connessione originale non esiste nel repository.

**Azione**

Verificare che la connessione originale dell'abbinamento di connessioni sia presente nel repository e di disporre dei diritti per visualizzarla.

**L'abbinamento di connessioni nel profilo di protezione aziendale "{0}" non è valido. La connessione di sostituzione "{1}" non è memorizzata**

**nel repository o il diritto di visualizzazione per questa connessione è stato negato. (CSM 00114)**

**Causa**

La connessione di sostituzione non esiste nel repository.

**Azione**

Verificare che la connessione di sostituzione dell'abbinamento di connessioni sia presente nel repository e di disporre dei diritti per visualizzarla.

**L'abbinamento di connessioni nel profilo di protezione aziendale "{0}" contiene una connessione originale non definita. Definire nuovamente la connessione originale. (CSM 00115)**

**Causa**

La connessione originale non è stata definita nell'abbinamento di connessioni.

**Azione**

Modificare l'impostazione di connessione Profilo di protezione aziendale e definire una connessione originale valida.

**L'abbinamento di connessioni nel profilo di protezione aziendale "{0}" contiene una connessione di sostituzione non definita. Definire una nuova connessione di sostituzione valida per la connessione originale "{1}". (CSM 00116)**

**Causa**

La connessione di sostituzione non è stata definita nell'abbinamento di connessioni.

**Azione**

Modificare l'impostazione di connessione Profilo di protezione aziendale e definire una connessione di sostituzione valida.

**Il cubo non esiste o non è stato specificato nella connessione di sostituzione "{1}". (CSM 00117)**

**Causa**

Non è stato specificato alcun cubo per la connessione di sostituzione.



### **Azione**

Modificare la connessione utilizzata come connessione di sostituzione e specificare un cubo, oppure modificare l'impostazione di connessione Profilo di protezione aziendale e definire una connessione di sostituzione che specifichi un cubo nella connessione.

**Il provider "{4}" della connessione di sostituzione "{2}" è diverso dal provider "{3}" della connessione originale "{1}". (CSM 00118)**

### **Causa**

L'InfoProvider definito nella connessione di sostituzione è diverso da quello definito nella connessione originale.

### **Azione**

Modificare le connessioni in modo che lo stesso InfoProvider sia definito nella connessione originale e di sostituzione.



## Messaggi di errore relativi a Information Engine Services (IES)

I messaggi di errore relativi a Information Engine Services (IES) includono:

Intervallo	Categoria
IES 00001 - IES 01031	Errori di esecuzione della query
IES 01501 - IES 01513	Errori di esecuzione del grafico
IES 10001 - IES 10903	Errori di esecuzione della query (specifico di Web Intelligence)

### 14.1 IES 00001 -IES 01031 Errori di esecuzione della query

**Generazione script di query non riuscita. Contattare l'amministratore.  
{0} (IES 00013)**

**Causa**

Si sono verificati errori durante la generazione del codice SQL di una query.

**Azione**

Chiedere al progettista di universi di verificare il SQL.

### **Alcuni oggetti non sono più disponibili nell'universo. (IES 00001)**

#### **Causa**

Uno o più oggetti in un universo non sono più disponibili per un documento.

#### **Azione**

Eliminare gli oggetti mancanti dalla query confrontando gli oggetti della query con quelli disponibili.

### **Non si dispone dei diritti sufficienti per aggiornare la query. Alcuni oggetti non sono disponibili nel proprio profilo utente. Contattare l'amministratore per richiedere i diritti necessari. (IES 00002)**

#### **Causa**

Non si dispone dei diritti utente corretti per accedere ai dati per uno o più oggetti inclusi in una query. Poiché non si dispone dei diritti di accesso ai dati per questi oggetti, non è possibile aggiornare il report.

#### **Azione**

Chiedere all'amministratore di modificare il profilo utente per rendere accessibili questi oggetti.

### **Alcuni filtri predefiniti non sono più disponibili nell'universo. (IES 00003)**

#### **Causa**

Confrontare gli oggetti universo disponibili con gli oggetti query. Forse gli oggetti non sono più disponibili oppure non si dispone dei diritti appropriati.

#### **Azione**

Confrontare gli oggetti universo con gli oggetti query. Se non si dispone dei diritti necessari, contattare l'amministratore o il progettista di universi.

### **Alcune tabelle di database non sono più disponibili nell'universo. (IES 00004)**

#### **Causa**

Una o più tabelle di database a cui fanno riferimento oggetti nell'universo non sono più disponibili. È possibile che le tabelle siano state rinominate o rimosse dal database.

**Azione**

Chiedere al progettista di universi di aggiornare l'universo per rimuovere le tabelle non esistenti o aggiornare i nomi di tabella.

**Definizione prompt non valida. (IES 00005)**

**Causa**

La sintassi nel prompt non è valida o il prompt fa riferimento a un oggetto che non esiste più nell'universo.

**Azione**

Chiedere al progettista di universi di verificare il prompt.

**Definizione aggregata non valida. (IES 00006)**

**Causa**

Uno o più oggetti nella query utilizzano il riconoscimento aggregato e la sintassi di riconoscimento aggregato nell'universo non è valida.

**Azione**

Chiedere al progettista di universi di verificare la sintassi di riconoscimento aggregato.

**Un filtro contiene un valore errato. Non è possibile eseguire questa query. (IES 00007)**

**Causa**

Un filtro presenta un operando non corretto. Un filtro con una costante vuota o un filtro per il quale è previsto un valore numerico è ad esempio definito con un valore alfanumerico.

**Azione**

Correggere il filtro.

**Impossibile eseguire la query poiché contiene oggetti che fanno riferimento a tabelle incompatibili. (IES 00008)**

**Causa**

La query contiene oggetti che restituiscono insiemi di dati che non possono essere combinati o sincronizzati, probabilmente perché l'universo non consente più istruzioni SQL per ogni contesto o misura.

### **Azione**

Chiedere al progettista di universi di eseguire le seguenti operazioni:

- Consentire più istruzioni SQL per ogni contesto e misura.
- Creare un nuovo contesto che includa gli oggetti incompatibili.

**Impossibile eseguire la query poiché un filtro avanzato contiene un oggetto non compatibile. Provare a semplificare il filtro, quindi eseguire nuovamente la query. (IES 00009)**

### **Causa**

Un filtro avanzato utilizza oggetti incompatibili.

### **Azione**

Modificare il filtro avanzato per utilizzare solo oggetti compatibili.

**L'universo non consente l'utilizzo di un'espressione complessa in un'istruzione GROUP BY. Non è possibile eseguire questa query. (IES 00010)**

### **Causa**

In una query è contenuta una clausola GROUP BY che utilizza formule o alias. L'universo non consente queste espressioni nelle clausole GROUP BY. Il comportamento è determinato dal parametro

```
<Parameter Name="GROUPBY_EXCLUDE_COMPLEX">Y</Parameter>
```

del file PRM per l'RDBMS di destinazione.

### **Azione**

- modificare la query in modo che gli oggetti che utilizzano formule o alias non siano inseriti nella query.
- Se l'RDBMS supporta espressioni GROUP BY complesse, chiedere al progettista di universi di modificare il valore del parametro GROUPBY\_EXCLUDE\_COMPLEX in N.

**L'espressione "{0}" contiene attributi multipli. La sintassi non è supportata in questa versione. (IES 00011)**

### **Causa**

Nella definizione di uno o più oggetti della query, viene utilizzata una virgola (",") piuttosto che un operatore di concatenamento. Questa sintassi non è più supportata.

**Azione**

Chiedere al progettista di universi di eseguire una delle seguenti azioni:

- Definire di nuovo gli oggetti che impiegano la virgola per concatenare i dati di due oggetti utilizzando l'operatore di concatenamento standard per l'RDBMS.
- Aggiungere la seguente riga al file PRM dell'RDBMS di destinazione:

```
<Parameter Name = "REPLACE_COMMA_BY_SEPARATOR"=Y>
```

In questo modo, la virgola verrà accettata come sintassi per la concatenazione nelle definizioni degli oggetti.

- Impostare il valore di REPLACE\_COMMA\_BY\_CONCAT su "Sì" nell'universo.

**Impossibile eseguire la query poiché produrrà un prodotto cartesiano. (IES 00012)**

**Causa**

La query produrrà un prodotto cartesiano. Un prodotto cartesiano restituisce tutte le possibili combinazioni di righe dalle tabelle cui fanno riferimento gli oggetti della query e risulta raramente corretto.

**Azione**

Chiedere al progettista di universi di eseguire una delle seguenti azioni:

- Impedire la generazione di prodotti cartesiani modificando lo schema della tabella di universi per includere le restrizioni e i join appropriati.
- Consentire all'universo la restituzione di prodotti cartesiani se sono accettabili.

**La risoluzione di navigazione aggregata è terminata in errore. (IES 00014)**

**Causa**

Gli oggetti query escludono tutte le scelte SQL possibili per una funzione di aggregazione.

**Azione**

Chiedere al progettista di universi di rimuovere l'incompatibilità tra gli oggetti.

**I filtri di query multipli contengono un prompt con lo stesso testo, ma un tipo di operando o un conteggio di valori dell'operatore diverso. (IES 00015)**

**Causa**

La query presenta più prompt che visualizzano lo stesso messaggio. I prompt con lo stesso messaggio vengono di solito combinati, ma ciò non è possibile se alcuni richiedono un valore e altri richiedono più valori.

**Azione**

Modificare i prompt in modo che richiedano tutti uno o più valori.

**La query contiene una funzione @script(), che non è supportata. (IES 00016)**

**Causa**

Il codice SQL generato dalla query per questo documento include una funzione @script() che non è supportata.

**Azione**

Chiedere al progettista di universi di rimuovere la funzione @script().

**I seguenti oggetti non possono essere utilizzati come oggetti risultato: {0}. Contattare l'amministratore. (IES 00017)**

**Causa**

La query include oggetti che non possono essere utilizzati come oggetti risultato nelle query.

**Azione**

Rimuovere gli oggetti o chiedere al progettista di universi di consentirne l'inclusione nelle query come oggetto risultato.

**I seguenti oggetti non possono essere utilizzati come filtri di query: {0}. Contattare l'amministratore. (IES 00018)**

**Causa**

La query contiene gli oggetti utilizzati come filtri di query che non sono validi come filtri di query.



**Azione**

Rimuovere gli oggetti o chiedere al progettista di universi di consentirne l'utilizzo come filtri di query.

**Un oggetto filtro query contiene troppi valori per l'oggetto da utilizzare in un filtro query. (IES 00019)**

**Causa**

Un filtro di query contiene un numero eccessivo di valori.

**Azione**

Selezionare una quantità inferiore di valori.

**L'unica istruzione SQL autorizzata è SELECT. {0} (IES 00020)**

**Causa**

Codice SQL generato dalla query non valido.

**Azione**

Chiedere al progettista di universi di verificare il SQL.

**La query combinata non può essere eseguita poiché una delle query contiene oggetti non compatibili. (IES 00021)**

**Causa**

Una query in una query combinata contiene oggetti incompatibili.

**Azione**

Rimuovere gli oggetti incompatibili.

**La query non fa riferimento ad alcuna tabella nel tentativo di creare la clausola WHERE. (IES 00022)**

**Causa**

La clausola WHERE del codice SQL generato non fa riferimento a una tabella.

**Azione**

Modificare la query in modo che faccia riferimento a una tabella.

**Filtro sottoquery non valido. Non è possibile recuperare i dati (null) o non è stato definito alcun oggetto risultato. (IES 00023)**

**Causa**

La query contiene una sottoquery non valida. I dati non possono essere recuperati o non sono stati definiti oggetti risultato.

**Azione**

Modificare la sottoquery.

**Tipi di oggetti incompatibili nel filtro di sottoquery. (IES 00024)**

**Causa**

La sottoquery contiene tipi di oggetto incompatibili.

**Azione**

Rimuovere i tipi di oggetto incompatibili.

**La query è troppo complessa per l'applicazione di una funzione di campionamento. Quando la funzione viene applicata, non viene generato alcun SQL e la query viene interrotta. Provare a semplificare la query (ad esempio utilizzando una query combinata o una query con operatori JOIN o SYNCHRO). (IES 00025)**

**Causa**

La query è troppo complessa per applicare una funzione di campionamento.

**Azione**

Provare a semplificare la query.

**Impossibile rigenerare SQL per i prompt facoltativi. I seguenti prompt obbligatori sono stati ignorati: {0}. (IES 00026)**

**Causa**

Non è possibile rigenerare il codice SQL relativo a prompt facoltativi.

**Azione**

Contattare il progettista di universi.

**La rimozione dei prompt opzionali dalla query comporta l'inserimento di nuovi prompt. Questa operazione introduce complessità non supportate. (IES 00027)**

**Causa**

Impossibile elaborare la query a causa di prompt opzionali.

**Azione**

Rimuovere i prompt opzionali dalla query.

**Nessun valore specificato per il parametro Data principale. (IES 00028)**

**Causa**

Non è stato specificato un valore per il parametro Data principale.

**Azione**

Specificare un valore per il keydate.

**Un altro utente ha già aperto l'universo con diritti di scrittura. (IES 00029)**

**Causa**

Non è possibile aprire l'universo perché è stato già aperto in scrittura da un altro utente.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Le query che non contengono un indicatore non possono essere eseguite in questo universo. (IES 00030)**

**Causa**

La query non contiene un indicatore, pertanto non può essere utilizzata con l'universo.

**Azione**

Verificare che la definizione della query sia corretta e aggiungere l'indicatore pertinente, se necessario.

**Universo non trovato. L'universo potrebbe essere stato eliminato dal repository oppure non si dispone di diritti sufficienti per visualizzare l'universo nel repository. (IES 00501)**

**Causa**

Impossibile trovare l'universo.

**Azione**

Consultare l'amministratore o il progettista dell'universo per scoprire il motivo per cui l'universo non è disponibile.

**Impossibile trovare i diritti necessari dell'utente. Contattare l'amministratore. (IES 00502)**

**Causa**

Non è possibile eseguire questa azione poiché i diritti utente necessari non sono stati trovati.

**Azione**

Accertarsi di aver utilizzato le credenziali di accesso corrette. Verificare con l'amministratore CMC che i diritti utente non siano stati eliminati.

**Non si dispone dell'autorizzazione per accedere all'universo {0}. Contattare l'amministratore per richiedere i diritti necessari. (IES 00503)**

**Causa**

I diritti utente disponibili non consentono di eseguire questa azione.

**Azione**

Chiedere all'amministratore CMC di verificare che le autorizzazioni siano state definite correttamente.

**Non si dispone dei diritti di accesso ai dati di questo universo. Contattare l'amministratore per richiedere i diritti necessari. (IES 00504)**

**Causa**

I diritti utente attualmente disponibili non consentono di accedere ai dati.

**Azione**

Chiedere all'amministratore CMC di verificare che le autorizzazioni siano state definite correttamente.

**Non si dispone dei diritti di accesso ai dati di questa connessione universo. Contattare l'amministratore per richiedere i diritti necessari. (IES 00505)**

**Causa**

I diritti utente attualmente disponibili non consentono di accedere alla connessione.

**Azione**

Chiedere all'amministratore CMC di verificare che le autorizzazioni siano state definite correttamente.

**Impossibile scaricare l'universo {0} dal repository {1}. Verificare che ci sia memoria sufficiente e riprovare. (IES 00506)**

**Causa**

Impossibile scaricare l'universo.

**Azione**

Contattare l'amministratore per segnalare il problema.

**Non si dispone dei diritti di accesso ai dati di questo universo principale. Contattare l'amministratore per richiedere i diritti necessari. (IES 00507)**

**Causa**

I diritti utente attualmente disponibili non consentono di accedere ai dati.

**Azione**

Chiedere all'amministratore CMC di verificare che le autorizzazioni siano state definite correttamente.

**Impossibile trovare la connessione ai dati dell'universo. La connessione è stata eliminata oppure non si dispone dei diritti per utilizzarla. (IES 00509)**

**Causa**

Connessione persa.

**Azione**

Contattare l'amministratore per segnalare il problema.

**Impossibile generare SQL per questa query poiché uno degli oggetti si basa su una tabella derivata (table\_name) che contiene un loop nella propria definizione. (IES 00510)**

**Causa**

Se una tabella derivata contiene un loop, non è possibile generare il codice SQL.

**Azione**

Ridefinire la query oppure provare a rimuovere il loop dalla tabella derivata.

**Impossibile generare SQL per questa query poiché uno degli oggetti si basa su una tabella derivata (table\_name) sconosciuta. (IES 00511)**

**Causa**

L'SQL non può essere generato.

**Azione**

Verificare che la tabella derivata sia stata definita correttamente e possa essere utilizzata. Verificare che la query sia corretta.

**Impossibile generare SQL per questa query poiché uno degli oggetti si basa su una tabella derivata (table\_name) con una definizione non corretta. (IES 00512)**

**Causa**

La tabella derivata non è stata definita correttamente.

**Azione**

Verificare la definizione della tabella derivata e correggerla se necessario.

**Impossibile generare l'istruzione di query. Errore di sintassi. Verificare la sintassi dell'istruzione che utilizza la funzione @Variable. (IES 00513)**

**Causa**

La query contiene uno o più errori di sintassi.

**Azione**

Verificare la sintassi dell'istruzione SQL che utilizza la funzione @Variable. Consultare la sezione Funzioni @ della documentazione utente di Universe Designer documento PDF o Guida in linea).

**Impossibile caricare il file dei parametri di generazione del database SQL ({nome\_database}, {livello\_rete}). (IES 00514)**

**Causa**

Impossibile trovare il file dei parametri SQL pertinente.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Tipo enumerato {0} imprevisto. (IES 01001)**

**Causa**

È stato dichiarato un nuovo tipo enumerato che non è supportato.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Le funzioni @aggregate\_aware nidificate non sono supportate. (IES 01002)**

**Causa**

L'espressione contiene funzioni @aggregate\_aware nidificate.

**Azione**

Il progettista può modificare il livello aziendale e rimuovere le funzioni @aggregate\_aware.

**Riferimenti circolari: verificare i riferimenti ad altri oggetti del livello aziendale nell'espressione. (IES 01003)**

**Causa**

L'espressione contiene riferimenti circolari.

**Azione**

Il progettista può modificare il livello aziendale e verificare i riferimenti circolari tra gli oggetti del livello aziendale.

**Riferimento @Select non valido. Verificare la definizione della dichiarazione @Select. (IES 01004)**

**Causa**

L'espressione contiene un riferimento non valido alla funzione @Select.

**Azione**

Il progettista può modificare il livello aziendale e convalidare l'utilizzo della funzione @Select nell'espressione dell'oggetto.

**Riferimento @Where non valido. Verificare la definizione della dichiarazione @Where. (IES 01005)**

**Causa**

L'espressione contiene un riferimento non valido alla funzione @Where.

**Azione**

Il progettista può modificare il livello aziendale e convalidare l'utilizzo della funzione @Where nell'espressione dell'oggetto.

**Alcuni parametri di prompt non sono più disponibili nell'universo. (IES 01006)**

**Causa**

L'espressione contiene un riferimento non valido alla funzione @Prompt.

**Azione**

Il progettista può modificare la query o il livello aziendale e convalidare l'utilizzo della funzione @Prompt nell'espressione dell'oggetto.

**Riferimento gerarchia errato. (IES 01007)**

**Causa**

La gerarchia dichiarata nella query contiene un errore.

**Azione**

Verificare che l'espressione di query non contenga errori.



**Impossibile recuperare il catalogo per l'origine "{0}". Verificare la connessione alla base dati. (IES 01008)**

**Causa**

Impossibile recuperare il catalogo per l'origine "{0}".

**Azione**

Verificare la connessione all'origine dati nella base dati.

**Impossibile convalidare il prompt, che potrebbe tuttavia essere corretto. Associare un elenco di valori o almeno un valore predefinito al prompt. (IES 01010)**

**Causa**

Impossibile convalidare il prompt, che potrebbe tuttavia essere corretto.

**Azione**

Associare un elenco di valori o almeno un valore predefinito al prompt.

**Non sono supportati più di 100 livelli di tabelle derivate nidificate. (IES 01015)**

**Causa**

Sono presenti più di 100 livelli di tabelle derivate nidificate.

**Azione**

Modificare l'espressione @DerivedTable per ridurre il numero di livelli nidificati.

**La definizione dell'elenco di valori {0} non è valida. L'elenco o la colonna corrente sono nascosti. (IES 01025)**

**Causa**

L'elenco di valori è nascosto o la colonna corrente è nascosta.

**Azione**

Verificare la presenza di oggetti nascosti nell'universo o nel livello aziendale. Rendere attivi gli oggetti o ridefinire l'espressione elenco di valori

## 14.2 IES 01501 -IES 01513 Errori di esecuzione del grafico

Impossibile eseguire il rilevamento poiché la base dati contiene cicli. Utilizzare il comando Visualizza loop per visualizzare i cicli. Modificare la cardinalità dei join interessati dai cicli prima di rilevare alias o contesti. (IES 01501)

### Causa

La base dati contiene loop.

### Azione

In Information Design Tool, modificare la base dati e utilizzare il comando Visualizza loop per trovare i loop nella base dati. Modificare la cardinalità dei join interessati dai loop prima di rilevare alias o contesti.

Impossibile eseguire il rilevamento poiché alcune tabelle presentano almeno due join con cardinalità opposte: {0}. Modificare i join esistenti tra le tabelle. (IES 01502)

### Causa

Alcune tabelle nella base dati contengono almeno due join con cardinalità opposte.

### Azione

In Information Design Tool, modificare la base dati e i join tra le tabelle.

Impossibile eseguire il rilevamento poiché non sono state impostate tutte le cardinalità dei join. Impostare tutte le cardinalità dei join. (IES 01504)

### Causa

Non tutte le cardinalità dei join sono state impostate nella base dati.

### Azione

In Information Design Tool, modificare la base dati e rilevare o impostare le cardinalità per tutti i join.

**I rilevamenti automatici avranno esito negativo fino a quando alcune cardinalità saranno di tipo da molti a molti. (IES 01505)**

**Causa**

Alcuni join nella base dati hanno una cardinalità di tipo da molti a molti.

**Azione**

In Information Design Tool, modificare la base dati e la cardinalità per i join.

**Impossibile eseguire il rilevamento poiché non è stata trovata alcuna tabella dei dati. Una tabella dei dati è sempre unita ad altre tabelle tramite un join 'molti a uno', con il lato 'molti' del join connesso alla tabella dei dati. Il problema potrebbe risiedere nelle cardinalità attualmente impostate nei join della base dati oppure nel modo in cui è stato creato lo schema del database. (IES 01510)**

**Causa**

Non è stata rilevata alcuna tabella dei dati. Una tabella dei dati è unita ad altre tabelle tramite join con cardinalità molti a uno, con il lato 'molti' del join connesso alla tabella dei dati.

**Azione**

In Information Design Tool, modificare la base dati e verificare la cardinalità dei join. Il problema potrebbe risiedere nelle cardinalità attualmente impostate nei join della base dati oppure nel modo in cui è stato creato lo schema del database.

**Impossibile eseguire il rilevamento poiché lo schema contiene dei loop. Utilizzare il comando Rileva alias per rilevare le tabelle alias in grado di risolvere i loop. (IES 01512)**

**Causa**

La base dati contiene loop.

**Azione**

In Information Design Tool, modificare la base dati e utilizzare il comando Rileva alias per rilevare le tabelle alias in grado di risolvere i loop.

## **14.3 IES 10001 - IES 10903 Errori di esecuzione della query (solo per Web Intelligence)**

**Errore di sintassi nella formula '%1%' nella posizione %2%. (IES 10001)**

**Causa**

Vi è un errore di sintassi nella formula alla posizione indicata.

**Azione**

Correggere la formula.

**Problema durante l'inizializzazione del dizionario di funzioni. (IES 10002)**

**Causa**

Non è possibile inizializzare il dizionario delle funzioni.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**L'oggetto '%1%' nella posizione '%2%' non è univoco nel report. (IES 10005)**

**Causa**

Il nome di un oggetto è in conflitto con il nome di un altro oggetto del report.

**Azione**

Utilizzare il nome completo per l'oggetto.

**L'oggetto '%1%' nella posizione '%2%' non esiste nel report. (IES 10006)**

**Causa**

La formula si riferisce a un oggetto che non esiste più nel report.

**Azione**

Rimuovere il riferimento all'oggetto dalla formula.

**Espressione vuota imprevista dopo '='. (IES 10009)**

**Causa**

L'espressione risulta incompleta.

**Azione**

Verificare la sintassi dell'espressione e correggerla.

**Il numero intero '%1%' alla posizione '%2%' è troppo lungo. (IES 10013)**

**Causa**

Un numero intero in una formula supera il limite massimo.

**Azione**

Modificare la formula.

**Il numero '%1%' alla posizione '%2%' ha un formato incompatibile con le impostazioni regionali. (IES 10014)**

**Causa**

Il formato di numero intero di {numero} non è compatibile con le impostazioni regionali.

**Azione**

Cambiare il formato di numero per conformarsi al formato consentito dalle impostazioni internazionali.

**Mancano le virgolette dopo '%1%' nella posizione '%2%'. (IES 10016)**

**Causa**

Manca una virgoletta di chiusura nella formula.

**Azione**

Aggiungere la virgoletta di chiusura.

**L'elenco di dimensioni nel contesto di input o output è vuoto. (IES 10032)**

**Causa**

L'elenco delle dimensioni nel contesto di input o di output è vuoto.

**Azione**

Specificare un elenco di dimensioni.

**Impossibile eliminare la variabile '%1%' poiché ha formule dipendenti o variabili collegate a: '%2%'. (IES 10033)**

**Causa**

La variabile non può essere eliminata perché vi si fa riferimento in altre variabili o formule.

**Azione**

Eliminare le formule/variabili che dipendono dalla variabile prima di eliminarla.

**È stato effettuato un tentativo di creare una variabile o di aggiornare il nome di una variabile utilizzando un nome già esistente. (IES 10034)**

**Causa**

Si è cercato di creare una variabile o di aggiornare un nome di variabile utilizzando un nome di variabile che esiste già.

**Azione**

Scegliere un nome di variabile che non esiste.

**Il formato della data o dell'ora '%1%' nella posizione '%2%' non è valido. (IES 10035)**

**Causa**

La formula contiene un formato di data/ora non valido (ad esempio, "bb/MM/yyyy").

**Azione**

Specificare un formato di data/ora valido nella formula.

**L'espressione o la sottoespressione nella posizione '%2%' non è valida. (IES 10036)**

**Causa**

La formula contiene un'espressione/sottoespressione non valida.

**Azione**

Specificare un'espressione/sottoespressione valida.

**L'espressione o la sottoespressione nella posizione '%2%' nella funzione '%1%' utilizza un tipo di dati non valido. (IES 10037)**

**Causa**

Un'espressione contiene un tipo di dati non valido. Ad esempio, si è cercato di attribuire una stringa a una funzione che richiede una data.

**Azione**

Utilizzare un tipo di dati valido nell'espressione.

**Carattere non valido '%1%' nel nome della variabile nella posizione '%2%'. (IES 10038)**

**Causa**

Il carattere {carattere} non è valido nel nome della variabile.

**Azione**

Rimuovere {carattere} dal nome della variabile.

**La formula per la variabile '%1%' contiene un riferimento a una variabile con lo stesso nome abbreviato. (IES 10040)**

**Causa**

La formula di una variabile fa riferimento a un'altra variabile con lo stesso nome breve.

**Azione**

La formula di una variabile fa riferimento a un'altra variabile con lo stesso nome breve.

**Utilizzo errato di più operatori di confronto (<,><>,<=,>=,=) alla posizione '%2%'. (IES 10041)**

**Causa**

La formula utilizza più operatori di confronto in modo errato, ad esempio `if(1<2=3;0;-1))`.

**Azione**

Ristrutturare la formula per evitare di usare gli operatori di confronto in modo scorretto.

**Esiste un riferimento circolare poiché la formula per la variabile '%1%' fa riferimento a una variabile la cui formula fa riferimento a '%1%'. (IES 10042)**

**Causa**

Una formula contiene un riferimento circolare.

**Azione**

Eliminare il riferimento circolare.

**Manca la parentesi aperta dopo la funzione '%1%' nella posizione %2%. (IES 10060)**

**Causa**

Come procedere

**Azione**

Come procedere

**Nella funzione '%1%' mancano argomenti o una parentesi chiusa nella posizione %2%. (IES 10061)**

**Causa**

Nella formula mancano gli argomenti o una parentesi di chiusura.

**Azione**

Fornire gli argomenti o la parentesi di chiusura.



**Manca ';' prima dell'argomento nella funzione '%1%' nella posizione %2%. (IES 10062)**

**Causa**

La sintassi dell'espressione non è corretta.

**Azione**

Verificare la sintassi e correggere l'espressione.

**Manca ';' o una parentesi chiusa nella funzione '%1%' nella posizione %2%. (IES 10063)**

**Causa**

La sintassi non è corretta.

**Azione**

Verificare la sintassi e correggere l'espressione.

**Manca ';' o una parentesi chiusa nell'elenco '%1%' nella posizione %2%. (IES 10064)**

**Causa**

Nella formula mancano un punto e virgola o una parentesi di chiusura.

**Azione**

Fornire il punto e virgola o la parentesi di chiusura.

**Manca la parentesi chiusa nella funzione '%1%' nella posizione %2%. (IES 10065)**

**Causa**

La sintassi non è corretta.

**Azione**

Verificare l'espressione e correggere la sintassi.

**Manca l'operatore aggregato o una parentesi chiusa nella funzione '%1%' nella posizione %2%. (IES 10066)**

**Causa**

La sintassi non è corretta.

**Azione**

Verificare l'espressione e correggere la sintassi.

**Manca l'operatore o una parentesi chiusa in '%1%' nella posizione %2%. (IES 10067)**

**Causa**

La sintassi non è corretta.

**Azione**

Verificare l'espressione e correggere la sintassi.

**Manca un elemento dell'elenco in '%1%' nella posizione %2%. (IES 10068)**

**Causa**

La sintassi non è corretta. Manca un elemento.

**Azione**

Verificare l'espressione e correggere il problema.

**Manca un identificatore oggetto in '%1%' nella posizione %2%. (IES 10069)**

**Causa**

Nella formula manca un identificatore oggetto.

**Azione**

Correggere la formula.

**Operando mancante o non valido nell'espressione '%1%' alla posizione %2%. (IES 10070)**

**Causa**

L'operando non è compatibile o manca.

**Azione**

Verificare la sintassi e correggere l'espressione.

**Contesto di calcolo non corretto %1%' nella posizione %2%. (IES 10071)**

**Causa**

Il contesto di calcolo non è corretto.

**Azione**

Verificare la sintassi dell'espressione e correggerla.

**Contesto di reimpostazione non corretto nella posizione %2%. (IES 10072)**

**Causa**

La formula contiene un contesto di ripristino non corretto.

**Azione**

Correggere il contesto di ripristino.

**Clausola Where non valida nella funzione '%1%': manca una dimensione nella posizione %2%. (IES 10073)**

**Causa**

L'espressione è incompleta.

**Azione**

Verificare la sintassi dell'espressione e accertarsi che la dimensione prevista sia presente.

**Oggetto '%1%' incompatibile nella posizione %2%. (IES 10076)**

**Causa**

Impossibile utilizzare questo tipo di oggetto.

**Azione**

Verificare che sia stato dichiarato l'oggetto corretto.

**L'oggetto '%1%' nella posizione %2% non è compatibile. (IES 10077)**

**Causa**

La formula contiene un oggetto incompatibile.

**Azione**

Correggere la formula.

**Carattere non valido '%1%' nella posizione %2%. (IES 10080)**

**Causa**

Nell'espressione è presente un carattere non valido.

**Azione**

Verificare la sintassi dell'espressione.

**Stringa non valida '%1%' nella posizione %2%. (IES 10082)**

**Causa**

La formula contiene una stringa non valida.

**Azione**

Correggere la stringa.

**Impossibile modificare la qualifica della variabile '%1%'. (IES 10083)**

**Causa**

Non è possibile modificare la qualifica della variabile. (Ad esempio, non è possibile modificare un indicatore di una dimensione se la definizione include un aggregato.)

**Azione**

Creare una nuova variabile con la qualifica appropriata.

**Previsto membro oggetto '%1%' nella posizione %2%. (IES 10084)**

**Causa**

Nessun membro oggetto trovato.

**Azione**

Verificare la sintassi dell'espressione e correggerla se necessario.

**Membro non valido '%1%' nella posizione %2%. (IES 10085)**

**Causa**

Impossibile utilizzare questo tipo di membro nel contesto.

**Azione**

Correggere l'espressione.

**Definizione impostata non valida. (IES 10086)**

**Causa**

Una query contiene una definizione impostata non valida.

**Azione**

Verificare la query.

**Impossibile caricare le funzioni personalizzate. (IES 10100)**

**Causa**

Non è possibile caricare la libreria delle funzioni personalizzata in quanto non è stata definita correttamente. La causa di tale errore potrebbe essere un XML non valido, un nome di funzione duplicato o un ID funzione duplicato.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere il registro di analisi e fornire tali informazioni all'amministratore.

**Il server di database non supporta gli operatori Entrambi e Tranne. (IES 10701)**

**Causa**

Il database su cui è basato il documento non supporta gli operatori Entrambi e Tranne. Questo significa che non è possibile utilizzare l'operatore Entrambi o Tranne quando si definiscono filtri nella query.

**Azione**

Rimuovere gli operatori dai filtri di query.

**In un oggetto è definito un filtro incompatibile con gli oggetti risultato. (IES 10702)**

**Causa**

Uno dei filtri di query è definito in un oggetto incompatibile con tutti gli oggetti risultato restituiti dalla query.

**Azione**

Rimuovere il filtro di query o gli oggetti risultato.

**Il valore numerico per il filtro della query basato su '{object}' non è valido. (IES 10703)**

**Causa**

È stato specificato un valore numerico non valido per un filtro di query.

**Azione**

Modificare il filtro di query e specificare un valore numerico valido.

**La data per il prompt '{prompt}' non è valida. (IES 1070) (IES 10704)**

**Causa**

È stata specificata una data non valida per un filtro di query.

**Azione**

Modificare il filtro di query e specificare una data valida.

**Il prompt '{prompt}' contiene un valore numerico non valido. (IES 10705)**

**Causa**

È stato specificato un valore numerico non valido per un prompt.

**Azione**

Specificare un valore numerico valido.

**La data per il prompt '{prompt}' non è valida. (IES 10706)**

**Causa**

È stata specificata una data non valida per un prompt.

**Azione**

Modificare il prompt e specificare una data valida.

**Impossibile generare il codice SQL per la query. (IES 10707)**

**Causa**

La query non può essere convertita in SQL per l'esecuzione nel database.

**Azione**

Riformulare la query o contattare l'amministratore.

**L'oggetto '{ObjName}' nel prompt '{PromptName}' non è più in grado di visualizzare un elenco di valori. Rimuovere il prompt dalla query o contattare l'amministratore per deselezionare l'opzione "Seleziona solo dall'elenco" della scheda delle proprietà dell'oggetto. (IES 10708)**

**Causa**

L'oggetto nel prompt non può più visualizzare un elenco di valori.

**Azione**

Rimuovere il prompt o chiedere all'amministratore di consentire al prompt l'accettazione di valori non selezionati da un elenco.

**Esiste già una classe con nome: '{NomeClasse}'. (IES 10709)**

**Causa**

Non possono esistere due classi con lo stesso nome.

**Azione**

Utilizzare un nome diverso per la classe.

**L'utente non è autorizzato ad aggiornare il documento. (IES 10801)**

**Causa**

Il profilo utente non consente di visualizzare i dati di uno degli oggetti inseriti nella query per questo documento.

**Azione**

Annullare l'aggiornamento o richiedere all'amministratore i diritti di protezione necessari per aggiornare il documento.

**La query SQL ha {nbHaving} anziché {nbWanted} colonne. (IES 10810)**

**Causa**

L'SQL generato dalla query contiene un numero di colonne non valido.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Il tipo di dati di una colonna nella query non è valido. (IES 10811)**

**Causa**

Il tipo di dati di una colonna nella query non è valido.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**SQL personalizzato non può contenere prompt facoltativi. (IES 10812)**

**Causa**

I prompt opzionali non sono supportati nell'SQL personalizzato.



**Azione**

Rimuovere i prompt opzionali.

**Impossibile utilizzare oggetti incompatibili in query combinate. (IES 10820)**

**Causa**

Una query combinata contiene oggetti incompatibili.

**Azione**

Modificare la query combinata e rimuovere gli oggetti incompatibili.

**Oggetti mancanti in una sottoquery nel fornitore di dati '{dp\_name}'. (IES 10830)**

**Causa**

Gli oggetti necessari a generare la query SQL sono mancanti in una sottoquery nel fornitore di dati {dp\_name}.

**Azione**

Modificare la sottoquery e aggiungere gli oggetti mancanti.

**Oggetto filtrato mancante in una classifica nel fornitore di dati '{dp\_name}'. (IES 10831)**

**Causa**

Gli oggetti filtrati mancano in una classifica.

**Azione**

Modificare la classifica e aggiungere l'oggetto filtrato.

**Oggetto basato su classifica mancante in una classifica nel fornitore di dati '{dp\_name}'. (IES 10832)**

**Causa**

L'oggetto basato sulla classifica è mancante in una classifica.

**Azione**

Modificare la classifica e aggiungere l'oggetto basato sulla classifica.

### **Impossibile caricare il documento. (IES 10833)**

#### **Causa**

Non è possibile caricare il documento di Interactive Analysis.

#### **Azione**

Contattare l'amministratore.

### **Risoluzione di contesto aggiuntiva non supportata con prompt facoltativi. (IES 10834)**

#### **Causa**

I prompt facoltativi in una query generano un'altra risoluzione di contesto della query che non è supportata.

#### **Azione**

Rimuovere i prompt opzionali o renderli obbligatori.

### **Dati non validi nella colonna "{col\_name}". (IES 10840)**

#### **Causa**

Una colonna del database a cui fa riferimento la query contiene dati non validi.

#### **Azione**

Contattare l'amministratore.

### **Stringa UTF-8 non valida nella colonna "{col\_name}". (IES 10841)**

#### **Causa**

Una colonna del database a cui fa riferimento la query contiene dati non validi.

#### **Azione**

Contattare l'amministratore.

**Il file richiesto per la creazione o l'aggiornamento della query non si trova sul file system. File non trovato: "{filename}". (IES 10850)**

**Causa**

Non è possibile trovare il file {filename} nel file system.

**Azione**

Verificare la posizione di {nomefile} o contattare l'amministratore.

**Il file richiesto per l'aggiornamento della query non si trova nel file system. File non trovato: "{filename}" (IES 10851)**

**Causa**

Il file manca oppure è stato eliminato o rinominato.

**Azione**

Consultare l'amministratore.

**Impossibile aggiornare la query in questo file: la struttura del file "{filename}" non corrisponde. (IES 10852)**

**Causa**

Il file potrebbe essere stato modificato dall'ultima esecuzione della query.

**Azione**

Verificare con l'amministratore o il progettista dell'universo che il file non sia stato modificato.

**L'errore deriva dal fornitore di dati personale: {message}. (IES 10853)**

**Causa**

Il file che fornisce dati a un fornitore di dati personali potrebbe essere danneggiato o mancante.

**Azione**

Verificare che il file sia presente e che non contenga errori.

**Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: percorso di file non valido. (IES 10870)**

**Causa**

Non è possibile trovare il file Excel nel file system.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personale di Excel: impossibile recuperare gli intervalli denominati. (IES 10872) (IES 10871)**

**Causa**

Non è possibile creare o aggiornare il fornitore di dati Excel in quanto la cartella di lavoro è protetta.

**Azione**

Rimuovere la protezione dalla cartella di lavoro di Excel oppure contattare l'amministratore se non si dispone dell'accesso al file Excel.

**Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: impossibile aprire la cartella di lavoro. (IES 10872)**

**Causa**

Non è possibile aprire il file Excel.

**Azione**

Controllare il file Excel oppure contattare l'amministratore.

**Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personale di Excel: impossibile recuperare gli intervalli denominati. (IES 10873)**

**Causa**

Non è possibile recuperare i dati da un intervallo denominato di celle.

**Azione**

Controllare il file Excel oppure contattare l'amministratore.

**Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: impossibile recuperare dati dal file. (IES 10874)**

**Causa**

Non è possibile recuperare i dati dal file Excel.

**Azione**

Controllare il file oppure contattare l'amministratore.

**Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: impossibile recuperare dati dal file. (IES 10875)**

**Causa**

Non è possibile recuperare dati dal file Excel.

**Azione**

Controllare il file oppure contattare l'amministratore.

**Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: impossibile generare l'iteratore nell'insieme di dati. (IES 10876)**

**Causa**

Si è verificato un errore durante il recupero dei dati dal file Excel.

**Azione**

Controllare il file oppure contattare l'amministratore.

**Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: nessun foglio di lavoro disponibile. (IES 10877)**

**Causa**

Non è possibile trovare il foglio di lavoro nel file Excel.

**Azione**

Controllare il file oppure contattare l'amministratore.

**Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: impossibile recuperare l'elenco di fogli di lavoro. (IES 10878)**

**Causa**

Non è possibile recuperare l'elenco dei fogli di lavoro dal file Excel.

**Azione**

Controllare il file oppure contattare l'amministratore.

**Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: informazioni non valide recuperate dall'intervallo selezionato. (IES 10879)**

**Causa**

I dati recuperati da un intervallo del file Excel non sono validi.

**Azione**

Controllare il file oppure contattare l'amministratore.

**Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: il foglio di lavoro selezionato non è valido. (IES 10880)**

**Causa**

Il foglio di lavoro di Excel non è valido.

**Azione**

Controllare il file Excel oppure contattare l'amministratore.

**Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: errore durante il recupero dei dati campione. (IES 10881)**

**Causa**

Si è verificato un errore durante il recupero dei dati dal file Excel.

**Azione**

Controllare il file oppure contattare l'amministratore.

**Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: errore durante la creazione dell'iteratore di dati. (IES 10882)**

**Causa**

Si è verificato un errore durante il recupero dei dati dal file Excel.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: errore durante il recupero dei dati. (IES 10883)**

**Causa**

Si è verificato un errore durante il recupero dei dati dal file Excel.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: errore interno. (IES 10884)**

**Causa**

Si è verificato un errore durante il recupero dei dati dal file Excel.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: selezione dell'intervallo non valida. (IES 10885)**

**Causa**

Si è verificato un errore durante il recupero dei dati dal file Excel in quanto l'intervallo selezionato non è valido.

**Azione**

Controllare il file oppure contattare l'amministratore.

**Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: la selezione dell'intervallo non corrisponde al foglio di lavoro. (IES 10886)**

**Causa**

Si è verificato un errore durante il recupero dei dati dal file Excel in quanto la selezione dell'intervallo non corrisponde al foglio di lavoro.

**Azione**

Controllare il file oppure contattare l'amministratore.

**Una condizione in un oggetto fa riferimento a un oggetto proveniente da un'altra query con un tipo diverso. (IES 10887)**

**Causa**

L'oggetto nell'altra query presenta un tipo di dati diverso da quello dell'oggetto nella condizione.

**Azione**

Correggere la condizione.

**Una condizione in un oggetto fa riferimento a un oggetto in un'altra query che non esiste. (IES 10888)**

**Causa**

L'oggetto o la query cui fa riferimento la condizione non esiste.

**Azione**

Correggere la condizione.

**Esiste una dipendenza circolare nella query. (IES 10889)**

**Causa**

La query presenta una dipendenza circolare.

**Azione**

Modificare la query per rimuovere la dipendenza circolare.



### **Errore database: {error\_db}. (IES 10901)**

#### **Causa**

Il database ha restituito l'errore specificato nel messaggio.

#### **Azione**

Contattare l'amministratore con i dettagli dell'errore rilevato.

### **La query ha superato il limite di tempo fissato: {error\_db}. (IES 10902)**

#### **Causa**

La query non ha potuto restituire dati a causa dei tempi di esecuzione troppo lunghi.

#### **Azione**

Eseguire di nuovo la query. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

### **Tipo di campo del database non valido: {db\_fieldname}. (IES 10903)**

#### **Causa**

Il campo del database specificato nel messaggio contiene un tipo di dati non valido.

#### **Azione**

Contattare l'amministratore.



## Messaggi di errore relativi all'installazione (INS)

Per l'installazione (INS) sono disponibili le seguenti categorie di messaggi di errore:

Intervallo	Categoria
INS 00000-00002	Installazione (INS)
INS 00286-00300	Installazione (INS)
INS 00301-00305	Installazione (INS)

### 15.1 INS 00000-00002

**Utilizzare un account utente con privilegi amministrativi. (INS00001)**

**Causa**

L'account utente non dispone di privilegi sufficienti.

**Azione**

Accedere con un account Administrator.

**Installare Microsoft .NET Framework 2.0 o versione successiva. (INS00002)**

**Causa**

Microsoft .NET Framework 3.5 (o versione successiva) non è installato.

**Azione**

Installare Microsoft .NET Framework 3.5 (o versione successiva).

## 15.2 INS 00286-00293

**Impossibile installare il prodotto su un computer in cui sono installati i servizi della piattaforma BI. INS000286 (INS00286)**

### **Causa**

Nel computer è installato il software Servizi della piattaforma informazioni.

### **Azione**

Disinstallare Servizi della piattaforma informazioni prima di installare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**Utilizzare un account utente con privilegi amministrativi. INS00287**

### **Causa**

L'account utente di Windows non dispone di privilegi sufficienti.

### **Azione**

Accedere con un account Administrator.

**Impossibile installare questo prodotto come utente principale. INS00288**

### **Causa**

L'account utente Unix dispone dei privilegi dell'utente principale.

### **Azione**

Accedere con l'account di un utente che non disponga dei privilegi dell'utente principale.

**Per completare un'installazione precedente, è necessario riavviare il computer. Riavviare Windows ed eseguire nuovamente il programma di installazione. INS00289**

**Causa**

Questo prerequisito di installazione verifica il contenuto della seguente chiave di registro: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations

Se la chiave è specificata, esistono modifiche in sospeso dei file che devono essere apportate al riavvio. Questa azione può essere attivata durante l'installazione del programma o se sono in esecuzione aggiornamenti in background.

**Azione**

Riavviare il computer prima di eseguire il programma di installazione. In alcuni casi, possono essere necessari più tentativi di riavvio per eliminare questa condizione. Se il riavvio non risolve il problema, è possibile tentare di eliminare la voce del registro e continuare con l'installazione.

**Disinstallare SAP Crystal Reports Server prima di installare #product.boe64\_name# sullo stesso computer. INS00290**

**Causa**

Nel computer è installato Report Application Server (RAS).

**Azione**

Disinstallare RAS prima di installare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**#product.boe64\_name# è già installato nel computer. INS00291**

**Causa**

La piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence è installata nel computer.

**Azione**

Disinstallare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence prima di installare Servizi della piattaforma informazioni.

**Questo prodotto deve essere installato su un sistema operativo (OS) a 64 bit. Verificare che il sistema operativo soddisfi questo requisito. INS00292**

**Causa**

Il sistema operativo non è a 64 bit.

**Azione**

È possibile eseguire l'installazione solo in un sistema operativo a 64 bit.

**Impossibile eseguire il ping su localhost, 127.0.0.1 o sul nome host del computer. INS00293**

**Causa**

Non è possibile raggiungere localhost o 127.0.0.1.

**Azione**

Assicurarsi che il file `hosts` sia valido e che localhost e 127.0.0.1 possano essere raggiunti.

**/tmp contiene una quantità insufficiente di spazio disponibile. INS000295 (INS00295)**

**Causa**

/tmp contiene una quantità insufficiente di spazio disponibile.

**Azione**

Utilizzare le seguenti linee guida per liberare spazio su disco:

Piattaforma	Spazio su disco richiesto
Linux	100 MB
AIX	190 MB
Solaris	100 MB
HPUX	340 MB

**UID e GID non devono essere maggiori di 65536. INS000296 (INS00296)****Causa**

DB2 non supporta l'installazione con un UID o un GID superiore a 65536.

**Azione**

Eseguire l'installazione con un utente che presenti un UID e un GID inferiori a 65536.

**Installare Microsoft .NET Framework 3.5 o versione successiva. (INS00297)****Causa**

Microsoft .NET Framework 3.5 (o versione successiva) non è installato.

**Azione**

Installare Microsoft .NET Framework 3.5 (o versione successiva).

**Installare Microsoft .NET Framework 3.0 o versione successiva. (INS00298)****Causa**

Microsoft .NET Framework 3.0 (o versione successiva) non è installato.

**Azione**

Installare Microsoft .NET Framework 3.0 (o versione successiva).

**Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime non rilevato. Installarlo. (INS00299)**

**Causa**

Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime non è installato.

**Azione**

Installare Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime.

**Installare Microsoft Office 2003 o versione successiva. (INS00300)**

**Causa**

Microsoft Office 2003 (o versione successiva) non è installato.

**Azione**

Installare Microsoft Office 2003 (o versione successiva).

### **15.3 INS 00301-00340**

**Questo aggiornamento punta a #productname# #product\_version# #product\_patch#, che non è stato rilevato. (INS00301)**

**Causa**

Microsoft SharePoint 2007 non è installato.

**Azione**

Installare Microsoft SharePoint 2007.

**La versione di #productname# #product\_version# è successiva rispetto all'aggiornamento, pertanto l'aggiornamento non è applicabile. Si consiglia di non continuare. (INS00302)**

**Causa**

Il servizio di amministrazione Windows SharePoint non è in esecuzione.



**Azione**

Avviare il servizio di amministrazione Windows SharePoint.

**Questo aggiornamento punta a #productname# #product\_version#, che non è stato rilevato. (INS00303)**

**Causa**

Microsoft .NET Framework 2.0 (o versione successiva) non è installato.

**Azione**

Installare Microsoft .NET Framework 2.0 (o versione successiva).

**Aggiornamento di Microsoft Office 2003 (KB907417) (INS00304)**

**Causa**

Microsoft Office non è installato.

**Azione**

Installare Microsoft Office.

**Installare Microsoft Visual Studio 2010 prima di installare questo prodotto. (INS00305)**

**Causa**

Microsoft Visual Studio 2010 non è installato.

**Azione**

Installare Microsoft Visual Studio 2010.

**Impossibile continuare l'installazione. Il programma di installazione non può scrivere nel file di informazioni di sistema ODBC definito nell'ambiente: [OdbcIniPath]. Per connettersi al database in bundle, il programma di installazione deve poter scrivere le voci DSN nel file. (INS00340)**

**Causa**

Durante l'installazione della versione in bundle di SQL Anywhere per CMS e il database controllo su Unix, il programma di installazione tenta di trovare e scrivere nuove voci DSN in un file di informazioni di sistema ODBC esistente. Questo errore si verifica se si presenta una delle seguenti situazioni:

- Il file di informazioni di sistema ODBC viene rilevato dal programma di installazione, ma non è possibile scrivervi.
- Il file di informazioni di sistema ODBC non viene trovato nella posizione specificata dalle variabili di ambiente `$ODBCINI` o `$ODBC_INI`.

### **Azione**

Accertarsi che l'account utente utilizzato per eseguire il programma di installazione disponga dell'autorizzazione in scrittura per qualsiasi file di informazioni di sistema ODBC nel computer. Il programma di installazione verifica quanto segue:

- Il nome file e il percorso specificati da `$ODBCINI`.
- Il nome file e il percorso specificati da `$ODBC_INI`.
- Un file denominato `.odbc.ini` nel percorso specificato da `$ODBCHOME`.
- Un file denominato `.odbc.ini` nel percorso specificato da `$HOME` o nella home directory dell'account utente.
- Un file denominato `.odbc.ini` in ogni percorso specificato da `$PATH`.

Inoltre, se le variabili `$ODBCINI` o `$ODBC_INI` sono impostate su un nome di file e un percorso non validi, reimpostare la variabile su un file valido in cui sia possibile scrivere, oppure annullare l'impostazione della variabile. Se non viene rilevato alcun file esistente o impostato, il programma di installazione crea un file con le nuove voci DSN nel percorso `<DIR_INSTALLAZ_BIP>/sap_bobj/enterprise_xi40/odbc.ini`.

Quando il problema è stato risolto, eseguire di nuovo il programma di installazione.

## Messaggi di errore relativi a Lifecycle Management Console

I messaggi di errore di Lifecycle Management Console includono le seguenti categorie:

Intervallo	Categoria
LMC00001 - LMC00008 LMS00001 - LMS00027 LMS0022 LMS00101 - LMS00109	Messaggi di errore relativi a Lifecycle Management
VDC00001 - VDC00010 VDS00001 - VDS00029	Messaggi di errore relativi alla differenza visiva

### 16.1 Messaggi di errore relativi a Lifecycle Management

**Il CMS LCM è nullo o non connesso. (LMC 00001)**

#### Causa

Non sono stati forniti dettagli relativi al CMS LCM o non è stato effettuato l'accesso a quest'ultimo.

#### Azione

Fornire i dettagli relativi al CMS LCM o accedere a quest'ultimo.

**Il CMS è nullo o non connesso. Il CMS può essere l'origine o la destinazione. (LMC 00002)**

**Causa**

Non sono stati forniti dettagli relativi al CMS (origine o/e destinazione) o/e non è stato effettuato l'accesso a quest'ultimo.

**Azione**

Fornire i dettagli relativi al CMS (origine o/e destinazione) o/e accedere a quest'ultimo.

**Il nome utente è nullo o vuoto. (LMC 00003)**

**Causa**

Nome utente non fornito.

**Azione**

Fornire un nome utente valido.

**La password è nulla o vuota. (LMC 00004)**

**Causa**

Password non fornita.

**Azione**

Fornire la password esatta.

**Nessuna risorsa da esportare. (LMC 00005)**

**Causa**

Il file BIAR specificato non è presente o è vuoto.

**Azione**

Selezionare un file BIAR valido.

**Il CMS di origine è nullo o non connesso. (LMC 00006)**

**Causa**

Non sono stati forniti dettagli relativi al CMS di origine o non è stato effettuato l'accesso a quest'ultimo.

**Azione**

Fornire i dettagli relativi al CMS di origine o accedere a quest'ultimo.

**Il CMS di destinazione è nullo o non connesso. (LMC 00007)**

**Causa**

Non sono stati forniti dettagli relativi al CMS di destinazione o non è stato effettuato l'accesso a quest'ultimo.

**Azione**

Fornire i dettagli relativi al CMS di destinazione o accedere a quest'ultimo.

**Destinazione e origine non possono essere uguali. (LMC 00008)**

**Causa**

Il CMS di origine e quello di destinazione coincidono.

**Azione**

Selezionare un CMS di destinazione diverso da quello di origine.

**Accesso a BusinessObjects LifeCycle Manager non riuscito. (LMS 00001)**

**Causa**

È possibile che il nome utente e/o la password non siano validi.

**Azione**

Fornire un nome utente e/o una password validi.

**Disconnessione da Lifecycle Management Console per la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence non riuscita. (LMS 00002)**

**Causa**

Il CMS potrebbe essere inattivo.

**Azione**

Nessuna.

**Il processo contiene un ID principale inferiore a zero. Il processo non è valido. (LMS 00003)**

**Causa**

L'ID principale del processo non è valido.

**Azione**

Fornire un ID principale valido per il processo.

**Creazione processo non riuscita. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 00004)**

**Causa**

Il CMS LCM potrebbe essere inattivo. Per individuare altre cause, fare riferimento all'analisi dello stack.

**Azione**

Riavviare il CMS LCM o fare riferimento all'analisi dello stack ed eseguire le correzioni necessarie.

**Impossibile salvare il processo. (LMS 00005)**

**Causa**

Il CMS LCM potrebbe essere inattivo. Per individuare altre cause, fare riferimento all'analisi dello stack.

**Azione**

Riavviare il CMS LCM o fare riferimento all'analisi dello stack ed eseguire le correzioni necessarie.

**Impossibile creare un processo da un processo esistente. (LMS 00006)**

**Causa**

Il processo potrebbe essere inesistente.

**Azione**

Selezionare un processo valido.

**Accesso al CMS (origine/destinazione) non riuscito. (LMS 00007)**

**Causa**

È possibile che il nome utente e/o la password non siano validi.

**Azione**

Fornire un nome utente e/o una password validi.

**Disconnessione dal CMS (origine/destinazione) non riuscita. (LMS 00008)**

**Causa**

Il CMS potrebbe essere inattivo.

**Azione**

Nessuna.

**Promozione del processo non riuscita. (LMS 00009)**

**Causa**

Per individuare la causa esatta, fare riferimento all'analisi dello stack.

**Azione**

Fare riferimento all'analisi dello stack ed eseguire l'azione appropriata.

**Verificare l'analisi dello stack per stabilire perché il processo non è stato eseguito. (LMS 00010)**

**Causa**

Il processo di pianificazione potrebbe essere inattivo.

**Azione**

Riavviare il processo di pianificazione.

**Pianificazione del processo non riuscita. (LMS 00011)**

**Causa**

Il processo di pianificazione potrebbe essere inattivo.

**Azione**

Riavviare il processo di pianificazione.

**Impossibile recuperare il processo. Selezionare un processo LCM valido. (LMS 00012)**

**Causa**

Il processo potrebbe essere inesistente.

**Azione**

Selezionare un processo valido.

**Impossibile recuperare il processo in base al nome. (LMS 00013)**

**Causa**

Il processo con il nome specificato potrebbe essere inesistente.

**Azione**

Fornire un nome di processo valido.

**Impossibile recuperare la cronologia del processo. (LMS 00014)**

**Causa**

La cronologia del processo potrebbe essere inesistente.

**Azione**

Nessuna.

**Impossibile recuperare risorse univoche dall'insieme di dipendenze specificato. (LMS 00015)**

**Causa**

È possibile che non siano presenti risorse univoche o che le dipendenze non siano valide.

**Azione**

Verificare la presenza di risorse univoche o fornire dipendenze valide.

**Impossibile recuperare l'infoobject con cuid = {0}. (LMS 00016)**

**Causa**

L'Infoobject potrebbe essere inesistente.



**Azione**

Selezionare un Infoobject valido.

**Query {0} non riuscita. (VDS 00013) (LMS 00017)**

**Causa**

È possibile che l'utente non disponga dei diritti necessari. Per individuare altre cause, fare riferimento all'analisi dello stack.

**Azione**

Fornire all'utente i diritti necessari o fare riferimento all'analisi dello stack ed eseguire le correzioni necessarie.

**Impossibile eliminare l'elenco di risorse dal processo. (LMS 00018)**

**Causa**

Le risorse potrebbero essere inesistenti.

**Azione**

Selezionare risorse valide.

**Errore durante l'impostazione di eventi abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 00019)**

**Causa**

Il servizio di controllo potrebbe essere inattivo.

**Azione**

Riavviare il servizio di controllo.

**Errore durante il recupero di eventi di controllo supportati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 00020)**

**Causa**

È possibile che non siano presenti eventi di controllo supportati o che il servizio di controllo sia inattivo.

**Azione**

Riavviare il servizio di controllo.

**Errore durante il recupero di eventi di controllo abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 00021)**

**Causa**

È possibile che non siano presenti eventi di controllo abilitati o che il servizio di controllo sia inattivo.

**Azione**

Riavviare il servizio di controllo.

**Si è verificata un'eccezione generale nell'applicazione LCM. Fare riferimento all'analisi dello stack per ulteriori informazioni. (LMS 00022)**

**Causa**

Per individuare la causa esatta, fare riferimento all'analisi dello stack.

**Azione**

Fare riferimento all'analisi dello stack ed eseguire l'azione appropriata.

**Impossibile accedere al CMS di origine perché all'utente è stato negato l'accesso da parte dell'amministratore. (LMS 00023)**

**Causa**

L'amministratore ha negato l'accesso al sistema.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**Impossibile accedere al CMS di destinazione perché all'utente è stato negato l'accesso da parte dell'amministratore. (LMS 00024)**

**Causa**

L'amministratore ha negato l'accesso al sistema.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**La posizione del file LCMBIAR per l'importazione delle risorse è mancante o non valida. (LMS 00025)**

**Causa**

La posizione del file LCMBIAR non è valida.

**Azione**

Fornire una posizione valida per il file LCMBIAR.

**La posizione in cui esportare le risorse nel file LCMBIAR è mancante o non valida. (LMS 00026)**

**Causa**

La posizione per l'esportazione del file LCMBIAR non è valida.

**Azione**

Selezionare una posizione valida per l'esportazione del file LCMBIAR.

**Il processo selezionato è nullo o non valido. Selezionare un processo LCM valido. (LMS 00027)**

**Causa**

Il processo selezionato non è valido.

**Azione**

Selezionare un processo valido.

**Impossibile aggiungere la risorsa allo strumento di gestione delle versioni. (LMS 00101)**

**Causa**

Il servizio VMS LCM o il servizio VMS potrebbe essere inattivo.

**Azione**

Riavviare il servizio VMS LCM o il servizio VMS.

**Impossibile estrarre la risorsa. (LMS 00103)**

**Causa**

Il servizio VMS LCM o il servizio VMS potrebbe essere inattivo.

**Azione**

Riavviare il servizio VMS LCM o il servizio VMS.

**Impossibile recuperare la cronologia delle revisioni. (LMS 00104)**

**Causa**

Il servizio VMS LCM o il servizio VMS potrebbe essere inattivo.

**Azione**

Riavviare il servizio VMS LCM o il servizio VMS.

**Impossibile recuperare la revisione dalla gestione delle versioni.  
(LMS 00105)**

**Causa**

Il servizio VMS LCM o il servizio VMS potrebbe essere inattivo.

**Azione**

Riavviare il servizio VMS LCM o il servizio VMS.

**Impossibile recuperare l'ultima revisione. (LMS 00106)**

**Causa**

Il servizio VMS LCM o il servizio VMS potrebbe essere inattivo.

**Azione**

Riavviare il servizio VMS LCM o il servizio VMS.

**Impossibile recuperare la revisione dello spazio di lavoro. (LMS 00107)**

**Causa**

Il servizio VMS LCM o il servizio VMS potrebbe essere inattivo.

**Azione**

Riavviare il servizio VMS LCM o il servizio VMS.

**Impossibile recuperare il sistema di gestione delle versioni. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 00108)**

**Causa**

Il CMS LCM potrebbe essere inattivo.

**Azione**

Riavviare il CMS LCM.

**Impossibile ottenere la versione del repository. (LMS 00109)**

**Causa**

Il servizio VMS LCM o il servizio VMS potrebbe essere inattivo.

**Azione**

Riavviare il servizio VMS LCM o il servizio VMS.

**Errore durante la cancellazione di eventi di controllo abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 0022)**

**Causa**

L'insieme di proprietà degli eventi di controllo nell'Appobject LCM potrebbe essere inesistente.

**Azione**

Nessuna.

## **16.2 Messaggi di errore relativi alla differenza visiva**

**Accesso al server di differenza visiva di SAP BusinessObjects non riuscito. (VDS 00001)**

**Causa**

Nome utente o password non valida.

**Azione**

Immettere un nome utente o una password valida.

**Disconnessione da Differenza visiva di BusinessObjects non riuscita. (VDS 00002)**

**Causa**

Il CMS potrebbe essere inattivo.

**Azione**

Riprovare in un secondo momento.

**Errore durante il recupero dell'elenco di CMS. (VDS 00003)**

**Causa**

È possibile che il file archiviato nell'elenco di CMS sia danneggiato.

**Azione**

Ricreare l'elenco di CMS.

**Accesso a CMS (origine o destinazione) non riuscito. (VDS 00004)**

**Causa**

Nome utente o password non valida.

**Azione**

Immettere un nome utente o una password valida.

### **Disconnessione da CMS (origine o destinazione) non riuscita. (VDS 00005)**

#### **Causa**

Il CMS potrebbe essere inattivo.

#### **Azione**

Riprovare in un secondo momento.

### **Errore nella pianificazione del processo (VDS 00006)**

#### **Causa**

Non è possibile salvare il processo a causa di diritti insufficienti.

#### **Azione**

Impostare i diritti corretti.

### **Si è verificata un'eccezione generale nel server di differenza visiva. Fare riferimento all'analisi dello stack per ulteriori informazioni. (VDS 00007)**

#### **Causa**

Per individuare la causa esatta, fare riferimento all'analisi dello stack.

#### **Azione**

Fare riferimento all'analisi dello stack ed eseguire l'azione appropriata.

### **Azione di confronto non riuscita. (VDS 00008)**

#### **Causa**

È possibile che il servizio di differenza visiva sia inattivo. Per altre cause fare riferimento ai registri.

#### **Azione**

Riavviare il servizio di differenza visiva o fare riferimento ai registri ed eseguire le correzioni necessarie.

**Impossibile inizializzare il file " {0} ". (VDS 00009)**

**Causa**

L'FRS potrebbe essere inattivo.

**Azione**

Riavviare l'FRS.

**Impossibile impostare l'elenco di oggetti nel file " {0} ". (VDS 00010)**

**Causa**

File non valido o senza le autorizzazioni in scrittura.

**Azione**

Selezionare un file valido o impostare le autorizzazioni in scrittura.

**Impossibile creare un infoobject con ID prog = {0}. (VDS 00012)**

**Causa**

L'ID Prog esiste già.

**Azione**

Nessuna.

**Impossibile recuperare l'InfoObject con cuid = {0}. (VDS 00013)**

**Causa**

Infoobject non valido.

**Azione**

Selezionare un Infoobject valido.

**Impossibile creare un infoobject con si\_id = {0}. (VDS 00014)**

**Causa**

Non è possibile creare l'Infoobject.



**Azione**

Nessuna.

**Impossibile impostare la proprietà {0} con il valore {1}. (VDS 00015)**

**Causa**

Proprietà o valore non valido.

**Azione**

Verificare la proprietà o il valore.

**Impossibile recuperare il valore della proprietà {0}. (VDS 00016)**

**Causa**

È possibile che la proprietà non esista.

**Azione**

Verificare la proprietà.

**Errore nel recupero del gestore del controllo. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00017)**

**Causa**

Il servizio di controllo potrebbe essere inattivo.

**Azione**

Riavviare il servizio di controllo.

**Errore durante l'aggiunta di eventi di controllo. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00018)**

**Causa**

Il servizio di controllo potrebbe essere inattivo.

**Azione**

Riavviare il servizio di controllo.

**Errore durante l'aggiunta di dettagli degli eventi di controllo. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00019)**

**Causa**

Il servizio di controllo potrebbe essere inattivo.

**Azione**

Riavviare il servizio di controllo.

**Errore nel commit dell'evento di controllo. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00020)**

**Causa**

Il servizio di controllo potrebbe essere inattivo.

**Azione**

Riavviare il servizio di controllo.

**Errore durante l'impostazione di eventi abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00021)**

**Causa**

Il servizio di controllo potrebbe essere inattivo.

**Azione**

Riavviare il servizio di controllo.

**Errore durante il recupero di eventi di controllo supportati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00022)**

**Causa**

Eventi di controllo non validi o servizio di controllo inattivo.

**Azione**

Riavviare il servizio di controllo.

**Errore durante il recupero di eventi di controllo abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00023)**

**Causa**

È possibile che non siano presenti eventi di controllo abilitati o che il servizio di controllo sia inattivo.

**Azione**

Riavviare il servizio di controllo.

**Errore durante la convalida del tipo di evento di controllo. Fare riferimento all'analisi dello stack (VDS 00024).**

**Causa**

Il servizio di controllo potrebbe essere inattivo.

**Azione**

Riavviare il servizio di controllo.

**Errore nel recupero degli oggetti evento. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00025)**

**Causa**

È possibile che non siano presenti oggetti evento o che il servizio di controllo sia inattivo.

**Azione**

Riavviare il servizio di controllo.

**Errore durante la cancellazione di eventi di controllo abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00026)**

**Causa**

L'insieme di proprietà degli eventi di controllo nell'oggetto App LCM potrebbe essere inesistente.

**Azione**

Nessuna.

**Errore durante la generazione del token di accesso. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00027)**

**Causa**

Il CMS potrebbe essere inattivo.

**Azione**

Riavviare il CMS.

**Impossibile accedere al CMS di origine poiché l'amministratore ha negato l'accesso all'utente. (VDS 00028)**

**Causa**

L'amministratore ha negato all'utente l'accesso al sistema.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**Impossibile accedere al CMS di destinazione poiché l'amministratore ha negato l'accesso all'utente. (VDS 00029)**

**Causa**

L'amministratore ha negato all'utente l'accesso al sistema.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**Il CMS di VisualDiff è null o non collegato. (VDC 00001)**

**Causa**

Non sono stati forniti dettagli relativi al CMS VisualDiff o non è stato effettuato l'accesso a quest'ultimo.

**Azione**

Fornire i dettagli relativi al CMS VisualDiff o accedere a quest'ultimo.

**Il nome utente è nullo o vuoto. (VDC 00002)**

**Causa**

Nome utente non valido.

**Azione**

Fornire un nome utente valido.

**La password è null o vuota. (VDC 00003)**

**Causa**

Password non valida.

**Azione**

Fornire una password valida.

**L'autenticazione è null o vuota. (VDC 00004)**

**Causa**

Non è stata specificata l'autenticazione.

**Azione**

Specificare un tipo di autenticazione.

**Nome cartella già esistente. (VDC 00005)**

**Causa**

Il nome della cartella esiste già.

**Azione**

Fornire un nome di cartella univoco.

**Il CMS è nullo o non connesso. Il CMS potrebbe essere di origine o di destinazione. (VDC 00007)**

**Causa**

Non sono stati forniti dettagli relativi al CMS (origine o/e destinazione) o non è stato effettuato l'accesso a quest'ultimo.

**Azione**

Fornire i dettagli relativi al CMS (origine o/e destinazione) o accedere a quest'ultimo.

**Il CMS di origine è null o non collegato. (VDC 00008)**

**Causa**

Non sono stati forniti dettagli relativi al CMS di origine o non è stato effettuato l'accesso a quest'ultimo.

**Azione**

Fornire i dettagli relativi al CMS di origine o accedere a quest'ultimo.

**Il CMS di destinazione è null o non collegato. (VDC 00009)**

**Causa**

Non sono stati forniti dettagli relativi al CMS di destinazione o non è stato effettuato l'accesso a quest'ultimo.

**Azione**

Fornire i dettagli relativi al CMS di destinazione o accedere a quest'ultimo.

**Errore durante l'analisi della data in base al formato specificato. (VDC 00010)**

**Causa**

Formato della data non valido impostato nello scheduler.

**Azione**

Impostare la data nel formato valido.

## Messaggi di errore Elenco di valori

### 17.1 Messaggi di errore Elenco di valori (LOV)

I messaggi di errore relativi a Elenco di valori comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
LOV0001 - LOV0002	Elenco di valori (LOV)

#### Troppi valori selezionati. (LOV0001)

##### Causa

Da un elenco dei valori del Pannello delle query, l'utente ha tentato di selezionare un numero di valori superiore a quello autorizzato. Per impostazione predefinita, si possono selezionare contemporaneamente 99 valori al massimo.

##### Azione

Limitare il numero di valori selezionati a meno di 99.

##### Causa

Sono stati selezionati meno di 99 valori, ma viene visualizzato il messaggio di errore. Ciò significa che è stata impostata una restrizione nel file prm che corrisponde al proprio database. Questa restrizione appare come parametro **MAX\_INLIST\_VALUES**.

##### Azione

Rimuovere il parametro, oppure impostare il limite a un numero superiore.

#### Non si è autorizzati ad accedere all'universo. (LOV0002)

##### Causa

Non si hanno diritti all'universo (a cui sono stati assegnati gli elenchi dei valori).

**Azione**

Consultare il supervisore di BusinessObjects per sapere quali sono gli universi su cui si può lavorare.

**17.2 Messaggi di errore relativi all'elenco di valori (VAR)**

I messaggi di errore relativi all'elenco di valori comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
VAR0001	Elenco di valori (LOV)

**Errore di sintassi (VAR0001)****Causa**

La query contiene una condizione con un prompt per cui si deve immettere uno o più valori utilizzando un separatore tra ognuno di essi. Solitamente, si tratta di un punto e virgola (;) o di una virgola (,). Questa impostazione è definita nel Pannello di controllo di Windows (Impostazioni internazionali).

L'errore proviene da un uso sbagliato del separatore. Probabilmente è stato immesso all'inizio del prompt, oppure involontariamente due volte tra due valori.

**Azione**

Dalla finestra di dialogo Immetti o seleziona valori, inserire di nuovo il valore utilizzando un separatore tra ogni valore.



## Errori di Live Office (LO)

I messaggi di errore di Live Office comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
LO 01001 - LO 26627	Errori di Live Office

### 18.1 LO 01000 - LO 01999

**Applicazione non pronta. Riprovare in un secondo momento. (LO 01001)**

**Causa**

L'applicazione Microsoft Office non è pronta ad accettare i dati.

**Azione**

Riprovare più tardi.

**Si è verificato un errore durante l'aggiornamento. (LO 01003)**

**Causa**

È possibile che questo errore si verifichi per uno dei seguenti motivi:

- Il report è danneggiato.
- È stato inserito un oggetto Live Office in aree non supportate, ad esempio un'intestazione o un piè di pagina di un documento Word o di uno schema diapositiva di Office 2007 PowerPoint.
- Il server non è accessibile.

**Azione**

- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido. Accedere e disconnettersi dalla piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence nella finestra di dialogo Live Office. Riavviare l'applicazione Microsoft Office.

- Non inserire oggetti Live Office in aree non supportate.
- Ripristinare la connessione di rete o avviare il server.

Per ulteriori informazioni sull'errore, esaminare i dettagli ad esso relativi.

### **Impossibile aggiornare il documento. (LO 01004)**

#### **Causa**

Questo errore si verifica quando si aggiorna il documento Office che è stato creato in una versione precedente di Live Office. Potrebbe verificarsi per i seguenti motivi:

- Il report è danneggiato.
- È stato inserito un oggetto Live Office in un'area non supportata, ad esempio un'intestazione o un piè di pagina di un documento Word o di uno schema diapositiva di Office 2007 PowerPoint.
- Il server non è accessibile.

#### **Azione**

- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido. Accedere e disconnettersi dalla piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence nella finestra di dialogo Live Office. Riavviare l'applicazione Office.
- Non inserire oggetti Live Office in aree non supportate.
- Ripristinare la connessione di rete o avviare il server.
- Per ulteriori informazioni sull'errore, esaminare i dettagli ad esso relativi.

### **Per evitare la perdita di dati, in Microsoft Excel non è possibile spostare al di fuori del foglio di lavoro le celle con contenuto. (LO 01005)**

#### **Causa**

Per evitare la perdita di dati, Microsoft Office Excel non sposta le celle con contenuto all'esterno del foglio di lavoro.

#### **Azione**

Se non vi sono dati nelle celle che possono essere spostate all'esterno del foglio di lavoro, è possibile reimpostare le celle che Excel considera non vuote. A tale scopo, premere **CTRL+Fine** per individuare l'ultima cella non vuota sul foglio di lavoro. Eliminare la cella e tutte le celle tra la cella e l'ultima riga e l'ultima colonna di dati. Fare clic su **Salva**.

## **18.2 LO 02000 - LO 02999**

### **Creazione sessione non riuscita. Controllare la connessione al servizio Web. (LO 02001)**

#### **Causa**

Non è possibile connettere Live Office al servizio Web SAP BusinessObjects. È possibile che la connessione di rete non sia disponibile o che il servizio Web SAP BusinessObjects non risponda.

#### **Azione**

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC per verificare che il servizio Web sia attivo.

### **Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02002)**

#### **Causa**

Non è possibile connettere Live Office al servizio Web SAP BusinessObjects. È possibile che la connessione di rete non sia disponibile o che il servizio Web SAP BusinessObjects non risponda.

#### **Azione**

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC per verificare che il servizio Web sia attivo.

### **Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02003)**

#### **Causa**

Non è possibile connettere Live Office al servizio Web SAP BusinessObjects. È possibile che la connessione di rete non sia disponibile o che il servizio Web SAP BusinessObjects non risponda.

#### **Azione**

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC per verificare che il servizio Web sia attivo.

### **Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02004)**

#### **Causa**

Non è possibile connettere Live Office al servizio Web SAP BusinessObjects. È possibile che la connessione di rete non sia disponibile o che il servizio Web SAP BusinessObjects non risponda.

### **Azione**

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC per verificare che il servizio Web sia attivo.

## **Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02005)**

### **Causa**

Non è possibile connettere Live Office al servizio Web SAP BusinessObjects. È possibile che la connessione di rete non sia disponibile o che il servizio Web SAP BusinessObjects non risponda.

### **Azione**

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC per verificare che il servizio Web sia attivo.

## **Si è verificato un errore durante l'apertura del file. (LO 02006)**

### **Causa**

Il documento Office aperto è stato rimosso dalla piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence o il CMS e il servizio Web non sono accessibili.

### **Azione**

- Nella finestra di dialogo Opzione di Live Office disconnettersi dalla piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence e accedere nuovamente.
- Chiudere l'applicazione Office e riavviarla.
- In BI Launch Pad verificare l'esistenza del documento.
- Eseguire il ping del server per verificare il funzionamento corretto della connessione di rete. Accedere inoltre alla CMC e verificare che il server CMS e il server Web funzionino.

## **Si è verificato un errore durante il salvataggio del file. (LO 02007)**

### **Causa**

Questo errore può verificarsi per le seguenti ragioni:

- È possibile che non si disponga dei diritti necessari per modificare gli oggetti nella cartella in cui li si è salvati.
- Il server CMS e il servizio Web non sono accessibili.
- Il documento Office aperto è stato rimosso dalla piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

### **Azione**

- Nella finestra di dialogo Opzione di Live Office disconnettersi dalla piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence, accedere nuovamente, quindi provare di nuovo a eseguire il salvataggio.
- Riavviare l'applicazione Office e provare di nuovo a eseguire il salvataggio.
- Verificare di disporre dei diritti necessari per accedere alla cartella.
- Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il CMS e i servizi Web siano attivi.
- Assicurarsi che il documento Office esista in BI Launch Pad.

**Si è verificato un errore durante la ricerca delle proprietà di Crystal Report. (LO 02008)**

### **Causa**

Il report Crystal non è disponibile: non esiste o è stato rimosso dalla posizione specificata oppure la connessione al servizio Web SAP BusinessObjects non è disponibile.

### **Azione**

- Assicurarsi che il server sia accessibile e che il servizio Web funzioni correttamente.
- In BI Launch Pad verificare l'esistenza del documento.
- In Live Office selezionare l'oggetto e fare clic su "Visualizza oggetto nel browser Web" per verificare che possa essere aperto. In caso negativo, nella finestra di dialogo Opzione di Live Office disconnettersi dalla piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence e accedere nuovamente. Chiudere inoltre l'applicazione Office e riavviarla.

**Server non disponibile. Controllare la connessione di rete e lo stato del server. (LO 02009)**

### **Causa**

Non è possibile connettere Live Office al servizio Web SAP BusinessObjects. È possibile che la connessione di rete non sia disponibile o che il servizio Web SAP BusinessObjects non risponda.

### **Azione**

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC per verificare che il servizio Web e il server CMS siano attivi.

**Si è verificato un errore durante l'apertura del report. Il report non esiste, non si dispone di diritti sufficienti per aprire il report**

**oppure non è possibile stabilire una connessione al servizio Web BusinessObjects. (LO 02010)**

**Causa**

Non è possibile aprire il documento nella cache di Live Office. Il documento non esiste, non si dispone di privilegi sufficienti per il report o non è possibile connettersi al servizio Web SAP BusinessObjects.

**Azione**

Verificare se il documento esiste e se si dispone di privilegi sufficienti in BI Launch Pad. In caso affermativo, chiudere e avviare l'applicazione Office, quindi riprovare.

**Si è verificato un errore durante il salvataggio del report. Il report non esiste oppure non è possibile stabilire una connessione al servizio Web BusinessObjects. (LO 02011)**

**Causa**

Non è possibile salvare il documento nella cache di Live Office. Il documento non esiste o non è possibile connettersi al servizio Web SAP BusinessObjects.

**Azione**

Verificare se il documento esiste in BI Launch Pad. In caso affermativo, chiudere e avviare l'applicazione Office, quindi riprovare.

**Errore durante l'aggiornamento del report. (LO 02012)**

**Causa**

Questo errore è dovuto a uno dei seguenti motivi:

- È stato disegnato un oggetto Live Office in aree non supportate, ad esempio un'intestazione o un piè di pagina di Word o in uno schema diapositiva di Office 2007 PowerPoint.
- Il report è danneggiato.
- Il server non è accessibile.

Se la causa non è presente nell'elenco, controllare i dettagli dell'errore.

**Azione**

- Non disegnare oggetti Live Office in aree non supportate.
- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido.
- Verificare la connessione di rete o avviare il server.

Per altre cause, utilizzare il codice di errore indicato nei dettagli per trovare la soluzione.

## **Errore durante l'inserimento dei dati del gruppo di righe. (LO 02013)**

### **Causa**

Questo errore è dovuto a uno dei seguenti motivi:

- È stato disegnato un oggetto Live Office in aree non supportate, ad esempio un'intestazione o un piè di pagina di Word o in uno schema diapositiva di Office 2007 PowerPoint.
- Il report è danneggiato.
- Il server non è accessibile.

Se la causa non è presente nell'elenco, controllare i dettagli dell'errore.

### **Azione**

- Non disegnare oggetti Live Office in aree non supportate.
- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido.
- Verificare la connessione di rete o avviare il server.

Per altre cause, utilizzare il codice di errore indicato nei dettagli per trovare la soluzione.

## **Errore durante l'inserimento della parte report. (LO 02014)**

### **Causa**

Questo errore è dovuto a uno dei seguenti motivi:

- È stato disegnato un oggetto Live Office in aree non supportate, ad esempio un'intestazione o un piè di pagina di Word o in uno schema diapositiva di Office 2007 PowerPoint.
- Il report è danneggiato.
- Il server non è accessibile.

Se la causa non è presente nell'elenco, controllare i dettagli dell'errore.

### **Azione**

- Non disegnare oggetti Live Office in aree non supportate.
- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido.
- Verificare la connessione di rete o avviare il server.

Per altre cause, utilizzare il codice di errore indicato nei dettagli per trovare la soluzione.

## **Errore durante l'inserimento del segmento di pagina. (LO 02015)**

### **Causa**

Questo errore è dovuto a uno dei seguenti motivi:

- È stato disegnato un oggetto Live Office in aree non supportate, ad esempio un'intestazione o un piè di pagina di Word o in uno schema diapositiva di Office 2007 PowerPoint.
- Il report è danneggiato.
- Il server non è accessibile.

Se la causa non è presente nell'elenco, controllare i dettagli dell'errore.

#### **Azione**

- Non disegnare oggetti Live Office in aree non supportate.
- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido.
- Verificare la connessione di rete o avviare il server.

Per altre cause, utilizzare il codice di errore indicato nei dettagli per trovare la soluzione.

### **Errore durante l'inserimento della tabella a campi incrociati. (LO 02016)**

#### **Causa**

Questo errore è dovuto a uno dei seguenti motivi:

- È stato disegnato un oggetto Live Office in aree non supportate, ad esempio un'intestazione o un piè di pagina di Word o in uno schema diapositiva di Office 2007 PowerPoint.
- Il report è danneggiato.
- Il server non è accessibile.

Se la causa non è presente nell'elenco, controllare i dettagli dell'errore.

#### **Azione**

- Non disegnare oggetti Live Office in aree non supportate.
- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido.
- Verificare la connessione di rete o avviare il server.

Per altre cause, utilizzare il codice di errore indicato nei dettagli per trovare la soluzione.

### **Si è verificato un errore nel documento Microsoft Office. (LO 02017)**

#### **Causa**

Si è verificato un errore relativo all'SDK di Office.

#### **Azione**

Chiudere e riavviare l'applicazione Office. Se il problema persiste, mantenere il file di registro di Live Office e contattare il supporto tecnico di SAP BusinessObjects.

### **Si è verificato un errore in una query della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 02018)**

#### **Causa**

Non è possibile connettersi al servizio Web SAP BusinessObjects a causa di una mancata connessione di rete o dell'inattività del servizio Web SAP BusinessObjects.



**Azione**

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il servizio Web sia attivo.

**Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web.  
(LO 02019)**

**Causa**

Non è possibile connettersi al servizio Web SAP BusinessObjects a causa di una mancata connessione di rete o dell'inattività del servizio Web SAP BusinessObjects.

**Azione**

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il servizio Web sia attivo.

**Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web.  
(LO 02020)**

**Causa**

Non è possibile connettersi al servizio Web SAP BusinessObjects a causa di una mancata connessione di rete o dell'inattività del servizio Web SAP BusinessObjects.

**Azione**

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il servizio Web sia attivo.

**Origine dati non trovata. (LO 02021)**

**Causa**

Il report Crystal non è disponibile. Non esiste o è stato rimosso.

**Azione**

Verificare se il documento esiste in BI Launch Pad o fare clic su "Visualizza oggetto nel browser Web" per determinare se esiste o meno.

**Origine dati non trovata. (LO 02022)**

**Causa**

Il documento Web Intelligence non è disponibile. Non esiste o è stato rimosso.

**Azione**

Verificare se il documento esiste in BI Launch Pad o fare clic su "Visualizza oggetto nel browser Web" per determinare se esiste o meno.

**Origine dati non trovata. (LO 02023)**

**Causa**

L'universo non esiste più perché è stato modificato o eliminato.

**Azione**

Accedere a BI Launch Pad con lo stesso account utente e verificare se l'universo è disponibile.

**Istanza più recente del report non trovata. (LO 02024)**

**Causa**

Non è possibile trovare un documento pianificato valido.

**Azione**

Accedere a BI Launch Pad e verificare se l'istanza del report è stata pianificata correttamente. Assicurarsi che l'istanza sia del tipo di report corretto.

**Errore durante l'inizializzazione del visualizzatore parte report. (LO 02025)**

**Causa**

Questo errore è dovuto a uno dei seguenti motivi:

- Il report è danneggiato.
- Connessione al servizio Web SAP BusinessObjects non riuscita.
- Mancata corrispondenza dei file del visualizzatore.

**Azione**

In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido. Accedere e disconnettersi da BOE utilizzando la finestra di dialogo Live Office. Chiudere e riavviare l'applicazione Office. Assicurarsi che il server sia accessibile e che il servizio Web sia attivo. Se il problema persiste, reinstallare Live Office.

## **Errore durante la selezione di un oggetto nel visualizzatore parte report. (LO 02026)**

### **Causa**

Questo errore è dovuto a uno dei seguenti motivi:

- Il report è danneggiato.
- Connessione al servizio Web SAP BusinessObjects non riuscita.
- Mancata corrispondenza dei file del visualizzatore.

### **Azione**

In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido. Accedere e disconnettersi da BOE utilizzando la finestra di dialogo Live Office. Chiudere e riavviare l'applicazione Office. Assicurarsi che il server sia accessibile e che il servizio Web sia attivo. Se il problema persiste, reinstallare Live Office.

## **Selezionare una parte del report. (LO 02027)**

### **Causa**

Non sono stati selezionati oggetti nel visualizzatore.

### **Azione**

Selezionare un oggetto Live Office prima di utilizzare la funzionalità.

## **Errore durante l'inizializzazione di Repository Explorer. (LO 02028)**

### **Causa**

Il controllo dell'Explorer Repository non è stato caricato. La connessione al servizio Web SAP BusinessObjects non riesce o alcuni file non corrispondono.

### **Azione**

Chiudere e riavviare l'applicazione Office, quindi riprovare. Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il servizio Web sia attivo. Se il problema persiste, reinstallare Live Office.

## **Si è verificato un errore dal controllo del visualizzatore. (LO 02029)**

### **Causa**

Si è verificato un errore durante il tentativo di visualizzazione del report nel visualizzatore delle parti di report. Il documento non è disponibile, alcuni server sono inattivi o alcuni file non corrispondono.

**Azione**

- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido.
- Accedere e disconnettersi da BOE utilizzando la finestra di dialogo Live Office.
- Chiudere e riavviare l'applicazione Office.
- Assicurarci che il server sia accessibile e che il servizio Web sia attivo.

Se il problema persiste, reinstallare Live Office.

**Si è verificato un errore dal controllo del parametro. (LO 02030)**

**Causa**

- Il documento non è disponibile o è danneggiato.
- Il server non è attivo.
- Mancata corrispondenza dei file.

**Azione**

- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido.
- Accedere e disconnettersi da BOE utilizzando la finestra di dialogo Live Office.
- Chiudere e riavviare l'applicazione Office.
- Assicurarci che il server sia accessibile e che il servizio Web sia attivo.

Se il problema persiste, reinstallare Live Office.

**Errore nella finestra di dialogo del prompt. (LO 02031)**

**Causa**

Il documento non è disponibile o è danneggiato o alcuni server sono inattivi.

**Azione**

- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido.
- Accedere e disconnettersi da BOE utilizzando la finestra di dialogo Live Office.
- Chiudere e riavviare l'applicazione Office.

**Si è verificato un errore dal pannello di specificazione della query. (LO 02032)**

**Causa**

L'universo non è disponibile o è danneggiato o alcuni server sono inattivi.

**Azione**

In BI Launch Pad, verificare che l'universo sia valido. Disconnettersi e accedere a BOE utilizzando la finestra di dialogo Live Office oppure chiudere e riavviare l'applicazione Office. Assicurarci che il server

sia accessibile e che il servizio Web sia attivo. Se il problema persiste, utilizzare Live Office QP Wizard per creare di nuovo la query.

### **Si è verificato un errore durante la ricerca di valori del campo. (LO 02035)**

#### **Causa**

Non è possibile recuperare i valori per il campo. Il report Crystal non è disponibile o il servizio di Crystal Reports non è in esecuzione.

#### **Azione**

In BI Launch Pad verificare l'esistenza del documento. Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare se il servizio Web e i Report Application Server sono attivi.

### **Impossibile visualizzare la finestra di dialogo Proprietà dell'oggetto Live Office perché nel documento corrente non esistono oggetti. (LO 02038)**

#### **Causa**

È visualizzata la finestra Proprietà per un oggetto Live Office danneggiato. Questo errore può essersi verificato perché un utente ha modificato manualmente l'oggetto Live Office.

#### **Azione**

Fare clic su tutte le voci di menu nel menu "Vai all'oggetto" di Live Office per rimuovere gli oggetti Live Office danneggiati. In alternativa, eliminare l'oggetto Live Office manualmente e fare clic sulle voci del menu "Vai all'oggetto" di Live Office.

### **Specifica query documento Web Intelligence non valida. (LO 02039)**

#### **Causa**

Il documento Office è danneggiato o la versione del client Live Office non corrisponde alla versione della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

#### **Azione**

- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido.
- Accedere e disconnettersi da BOE dalla finestra di dialogo Live Office.
- Chiudere e riavviare l'applicazione Office.
- Assicurarsi che le versioni del client Live Office e della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence siano compatibili.

Se il problema persiste, ricreare il documento Office.

## **Errore durante l'accesso. (LO 02040)**

### **Causa**

È possibile che questo errore si verifichi per uno dei seguenti motivi:

- informazioni per l'accesso non corrette
- Il server della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence non è in esecuzione
- Il servizio Web è inattivo
- La connessione alla rete locale non è disponibile
- Si sta effettuando la connessione a una versione precedente del servizio Web

Se l'errore non è elencato, esaminare i dettagli dell'errore.

### **Azione**

- Fornire informazioni di accesso valide.
- Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il servizio Web sia attivo. In caso contrario verificare la connessione di rete o avviare il server.
- Fornire l'URL corretto del servizio Web.

## **Live Office non è installato correttamente. Definizione {0} mancante nel file AssemblyInfo.xml. (LO 02041)**

### **Causa**

L'installazione di Live Office è danneggiata.

### **Azione**

Reinstallare Live Office.

## **Live Office non è installato correttamente. Si è verificato un errore durante la riproduzione del generatore predefinito di {0}. (LO 02042)**

### **Causa**

L'installazione di Live Office è danneggiata.

### **Azione**

Reinstallare Live Office.

**Live Office non è installato correttamente. Si è verificato un errore durante il caricamento della classe {0}. (LO 02043)**

**Causa**

L'installazione di Live Office è danneggiata.

**Azione**

Reinstallare Live Office.

**Si è verificato un errore durante l'inizializzazione della procedura guidata di inserimento. Controllare la connessione al servizio Web. (LO 02044)**

**Causa**

Il documento Office è di sola lettura o il report è danneggiato.

**Azione**

Assicurarsi che il documento Office sia abilitato alla scrittura. Rimuovere l'oggetto precedente e reinserirlo.

**Impossibile aggiornare il parametro. (LO 02045)**

**Causa**

Il tipo di valore immesso non corrisponde al tipo di valore previsto.

**Azione**

Immettere il valore corretto.

**Il parametro immesso non corrisponde al tipo di parametro previsto. (LO 02046)**

**Causa**

Il parametro immesso non corrisponde al tipo di parametro previsto.

**Azione**

Immettere un valore che corrisponda al tipo di parametro previsto.

**Impossibile trovare un'istanza corrispondente al tipo di report dell'oggetto Live Office. (LO 02047)**

**Causa**

L'istanza non esiste in BI Launch Pad.

**Azione**

Verificare se l'istanza del tipo di report corrispondente esiste in BI Launch Pad. Se non esiste, ripianificare un'istanza del tipo di report corrispondente dell'oggetto Live Office.

## **18.3 LO 26000 - LO 26999**

**Si è verificato un errore con Live Office. (LO 26000)**

**Causa**

Il servizio Web SAP BusinessObjects Live Office ha rilevato un errore imprevisto.

**Azione**

Riprovare o riavviare l'applicazione Office.

**Non si dispone di una licenza valida per utilizzare BusinessObjects Live Office. Contattare l'amministratore di sistema della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26003)**

**Causa**

Non si dispone di una licenza valida per utilizzare i servizi Web di SAP BusinessObjects Live Office.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema per verificare se esiste un codice valido.



**È possibile che si sia connessi alla versione errata dei servizi Web SAP BusinessObjects o che la distribuzione dei servizi Web sia danneggiata. (LO 26002)**

**Causa**

È possibile che si sia connessi alla versione errata dei servizi Web SAP BusinessObjects o che la distribuzione dei servizi Web sia danneggiata.

**Azione**

Assicurarsi di connettersi a una versione compatibile dei servizi Web. Se il problema persiste, contattare l'amministratore di SAP BusinessObjects.

**Si è verificato un errore con il servizio Web SAP BusinessObjects Live Office. (LO 26004)**

**Causa**

Il servizio Web SAP BusinessObjects Live Office ha rilevato un errore imprevisto.

**Azione**

Riprova o riavviare l'applicazione Office.

**Impossibile analizzare XML. (LO 26005)**

**Causa**

La versione del client Live Office è più recente del servizio Web SAP BusinessObjects.

**Azione**

Installare una versione compatibile del client Live Office.

**La versione XML client è più recente della versione XML server. (LO 26006)**

**Causa**

La versione del client Live Office è più recente del servizio Web SAP BusinessObjects.

**Azione**

Utilizzare una versione compatibile del servizio Web Live Office o abilitare, se esiste, la versione precedente di Live Office.

**Connessione alla piattaforma BusinessObjects Business Intelligence interrotta. Provare nuovamente ad accedere. (LO 26007)**

**Causa**

Non è possibile connettersi al servizio Web SAP BusinessObjects a causa di una mancata connessione di rete o dell'inattività del servizio Web SAP BusinessObjects.

**Azione**

Verificare la connessione di rete e riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore di SAP BusinessObjects per verificare se il server è inattivo.

**L'opzione di aggiornamento corrente richiede dati salvati che non esistono. (LO 26008)**

**Causa**

L'opzione di aggiornamento corrente richiede un'istanza di report inesistente.

**Azione**

Modificare l'opzione di aggiornamento dell'oggetto o ripubblicare il report con i dati salvati.

**Memoria esaurita nel server Web. Contattare l'amministratore di sistema. (LO 26009)**

**Causa**

La memoria sul server Web è esaurita.

**Azione**

Contattare l'amministratore di sistema per verificare la configurazione del server Web. Riavviare il server Web e riprovare.

**Si è verificato un problema con il servizio di ricerca. L'operazione di ricerca è danneggiata. (LO 26010)**

**Causa**

Il servizio di ricerca non risponde.

**Azione**

Verificare l'eventuale arresto del servizio di ricerca.

**Live Office ha riscontrato un problema e non può completare l'azione richiesta. (LO 26300)**

**Causa**

Live Office ha riscontrato un problema e non può completare l'azione richiesta.

**Azione**

Disconnettersi e riconnettersi al server della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence o riaprire il documento.

**L'opzione di aggiornamento corrente richiede un'istanza di report non esistente. (LO 26301)**

**Causa**

L'opzione di aggiornamento corrente richiede un'istanza di report inesistente.

**Azione**

Modificare l'opzione di aggiornamento dell'oggetto o utilizzare la CMC per pianificare una nuova istanza.

**La connessione al report "{0}-{1}" non esiste. (LO 26302)**

**Causa**

Il documento Web Intelligence non è disponibile. Non esiste o è stato rimosso.

**Azione**

Verificare se il documento esiste in BI Launch Pad o utilizzare Imposta posizione in Live Office per ridefinire l'origine del report.

**Impossibile connettersi al servizio Web di Web Intelligence Report Engine. (LO 26303)**

**Causa**

Non è possibile connettersi al servizio Web SAP BusinessObjects a causa di una mancata connessione di rete o dell'inattività del servizio Web SAP BusinessObjects.

**Azione**

Verificare che la connessione di rete al server della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence sia attiva. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il Web Intelligence Report Server sia attivo.

### **Impossibile connettersi al servizio Web di Web Intelligence Report Engine. (LO 26304)**

#### **Causa**

Non è possibile connettersi al servizio Web SAP BusinessObjects a causa di una mancata connessione di rete o dell'inattività del servizio Web SAP BusinessObjects.

#### **Azione**

Verificare che la connessione di rete al server sia attiva. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il servizio Web sia attivo.

### **Impossibile caricare la visualizzazione resa permanente. (LO 26307)**

#### **Causa**

Il documento Office è danneggiato o la versione del client Live Office non corrisponde alla versione della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

#### **Azione**

Installare l'ultima versione di Live Office e riprovare. Verificare che i numeri delle versioni del servizio Web e del client siano corretti. Le versioni potrebbero non corrispondere.

### **Il tipo della parte del report è stato modificato da {0} a {1}. (LO 26310)**

#### **Causa**

Il documento Web Intelligence non è disponibile o la struttura del documento Web Intelligence è cambiata.

#### **Azione**

Inserire di nuovo il documento Web Intelligence.

### **Impossibile ottenere i dati della query. (LO 26312)**

#### **Causa**

È possibile che l'universo utilizzato dal documento Web Intelligence sia stato modificato o eliminato.

#### **Azione**

Da BI Launch Pad, verificare l'origine dati dell'universo per il documento Web Intelligence.

### **Impossibile ottenere i dati di output della parte del report Web Intelligence oppure i dati non sono validi. (LO 26313)**

#### **Causa**

Il documento non è disponibile, è danneggiato oppure il server è inattivo.

#### **Azione**

- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido.
- Nella CMC verificare che il server sia attivo.
- Accedere e disconnettersi da BOE dalla finestra di dialogo Live Office.
- Chiudere e riavviare l'applicazione Office.

### **Non si dispone di diritti sufficienti per aggiornare i dati dal report specificato. (LO 26314)**

#### **Causa**

Non si dispone di diritti sufficienti per aggiornare i dati nel report specificato.

#### **Azione**

Richiedere all'amministratore della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence i diritti utente sufficienti per aggiornare il report.

### **Impossibile ottenere le informazioni sul documento. (LO 26315)**

#### **Causa**

Impossibile ottenere le informazioni sul documento. Per ulteriori informazioni, vedere i dettagli del messaggio di errore.

#### **Azione**

Assicurarsi che il servizio del motore dei report sia in esecuzione e riprovare.

### **Impossibile ottenere l'oggetto Live Office. Immagine in linea non supportata. (LO 26318)**

#### **Causa**

Impossibile scaricare l'immagine da Internet.

#### **Azione**

Sostituire l'immagine con una supportata.

**Non si dispone di diritti sufficienti per recuperare i dati dal report specificato. (LO 26604)**

**Causa**

Non si dispone di diritti sufficienti per recuperare i dati dal report specificato.

**Azione**

Richiedere all'amministratore della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence i diritti sufficienti.

**La vista Live Office è danneggiata. (LO 26605)**

**Causa**

La vista di Live Office è danneggiata.

**Azione**

Fare clic su tutti gli oggetti Live Office nel menu "Vai all'oggetto" di Live Office per rimuovere gli oggetti Live Office danneggiati.

**Errore di aggiornamento. Le opzioni di aggiornamento della visualizzazione non esistono. (LO 26606)**

**Causa**

L'opzione di aggiornamento corrente richiede un'istanza di report inesistente.

**Azione**

Verificare le opzioni di aggiornamento del report e riprovare. In alternativa, controllare se l'istanza pianificata nella vista di Live Office esiste.

**Impossibile accedere a Crystal Reports Server. Verificare la connessione a Crystal Reports Server. (LO 26607)**

**Causa**

Non è possibile accedere al Crystal Report Server. La connessione di rete o il Crystal Report Server potrebbero essere inattivi.

**Azione**

Verificare la connessione di rete al Crystal Report Server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il Crystal Report Server sia attivo.

## **Impossibile trovare l'oggetto piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26608)**

### **Causa**

Il documento non è disponibile, non esiste o è stato rimosso.

### **Azione**

Verificare il percorso del report del CMS e utilizzare Imposta posizione in Live Office per ridefinire l'origine del report. In alternativa assicurarsi che l'utente disponga dei diritti sufficienti per visualizzare l'oggetto.

## **La connessione report non esiste. (LO 26610)**

### **Causa**

Non è possibile accedere al Crystal Report Server. È possibile che non vi sia la connessione di rete o che il servizio di Crystal Reports non sia disponibile.

### **Azione**

Verificare la connessione di rete al Crystal Report Server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il servizio Web sia attivo.

## **Impossibile analizzare il valore del parametro "{0}" in "{1}" nelle impostazioni internazionali "{2}". (LO 26611)**

### **Causa**

Questo valore non corrisponde al tipo di valore richiesto per questo campo.

### **Azione**

Modificare il valore e impostarlo sul tipo richiesto.

## **Impossibile ottenere il report Crystal. (LO 26612)**

### **Causa**

Il documento non esiste in BI Launch Pad o non è possibile connettersi al servizio Web SAP BusinessObjects.

### **Azione**

Verificare se il documento esiste in BI Launch Pad. Se esiste, riavviare l'applicazione Office e riprovare.

**La versione del client Live Office non corrisponde alla versione del servizio Web SAP BusinessObjects. (LO 26613)**

**Causa**

La versione disponibile del client Live Office non è compatibile con la versione installata del servizio Web SAP BusinessObjects.

**Azione**

Installare una versione compatibile del client Live Office e riprovare.

**Impossibile accedere a Crystal Reports Server. Verificare la connessione a Crystal Reports Server. (LO 26614)**

**Causa**

Non è possibile accedere al Crystal Report Server. La connessione di rete o il Crystal Report Server non sono disponibili.

**Azione**

Verificare la connessione di rete al Crystal Report Server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il Crystal Report Server sia attivo.

**Impossibile eseguire il rendering della visualizzazione. Impossibile trovare il CUID report, {0}. (LO 26615)**

**Causa**

Impossibile trovare il report. Il report potrebbe essere inesistente.

**Azione**

Utilizzare la CMC per verificare che il report esista. Assicurarsi che le istanze del report o i dati salvati non siano stati rimossi dal report di origine.

**Cella esistente. (LO 26616)**

**Causa**

Non è possibile inserire una nuova vista perché sovrascriverà l'oggetto esistente.

**Azione**

Scegliere un'altra cella e riprovare.



### **Il valore immesso non corrisponde al tipo di filtro previsto. (LO 26617)**

#### **Causa**

Il filtro non è valido. Il tipo di filtro non corrisponde al tipo di valore.

#### **Azione**

Utilizzare la CMC per modificare il filtro o modificare il filtro impostato in Live Office.

### **Impossibile aprire il report. (LO 26619)**

#### **Causa**

Non è possibile accedere al Crystal Report Server. La connessione di rete o il Crystal Report Server potrebbero essere inattivi o il report non esiste.

#### **Azione**

Verificare la connessione di rete al Crystal Report Server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il Crystal Report Server sia attivo.

### **Impossibile caricare la visualizzazione resa permanente. (LO 26620)**

#### **Causa**

La versione del client Live Office non corrisponde alla versione del servizio Web SAP BusinessObjects Live Office.

#### **Azione**

Installare l'ultima versione del servizio Web Live Office e riprovare. Verificare i numeri delle versioni del servizio Web della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence e del client. Questo errore può essere causato anche da un problema di retrocompatibilità.

### **Questo tipo di oggetto report non è supportato. (LO 26621)**

#### **Causa**

Questo tipo di oggetto report non è supportato.

#### **Azione**

Inserire un altro oggetto report.

**Impossibile aggiornare la parte del report specificata. Assicurarsi che il contesto dati specificato esista: {0}. (LO 26626)**

**Causa**

Impossibile recuperare la parte specificata dal report. È possibile che questa parte del report manchi.

**Azione**

Visualizzare il report in BI Launch Pad per verificare se manca la parte specificata.

**Parti mancanti: (LO 26627)**

**Causa**

Impossibile recuperare la parte di report Primi N specificata. È possibile che questa parte del report manchi.

**Azione**

Visualizzare il report in BI Launch Pad per verificare se manca la parte specificata oppure selezionare un'altra parte di report e riprovare.

**La versione corrente non supporta la funzionalità KeyDate SAP. (LO 26630)**

**Causa**

La versione corrente non supporta la funzionalità KeyDate SAP.

**Azione**

- Eseguire l'aggiornamento a una versione più recente.
- Non utilizzare report Web Intelligence con gli universi KeyDate.
- Impostare la posizione sul report senza KeyDate.

**Formato Java di Crystal Reports non supportato. (LO 26631)**

**Causa**

Un report Crystal creato con Crystal Reports for Enterprise non è supportato.

**Azione**

Scegliere un altro report.

## Messaggi di errore relativi a Metadata Bridges and Universe Builder (MDB)

I messaggi di errore relativi a Metadata Bridges and Universe Builder comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
MDB 00001	Metadata Bridges and Universe Builder

**Impossibile analizzare questo universo.\nPotrebbe essere necessario riesaminare la progettazione degli universi. (MDB 00001)**

### **Causa**

Il bridge non è in grado di generare l'universo perché non è possibile analizzare gli oggetti.

### **Azione**

Esaminare la progettazione dell'universo per semplificare gli oggetti.



## Messaggi di errore relativi a SAP BusinessObjects Mobile (MOB)

I messaggi di errore di SAP BusinessObjects Mobile includono le seguenti categorie:

Intervallo	Categoria
MOB 00001 - MOB 00305 MOB 02003 - MOB 02121	Messaggi di errore relativi a Mobile Server
MOB 10001 - MOB 10909	Messaggi di errore relativi ai client Mobile
MOB 20001 - MOB 20016	Messaggi di errore relativi allo strumento di configurazione di Mobile Server

### 20.1 Messaggi di errore relativi a Mobile Server

**Credenziali non valide: {0}. Assicurarsi che le informazioni sull'accesso siano corrette. (MOB 00001)**

#### **Causa**

Credenziali non valide.

#### **Azione**

Verificare le impostazioni di connessione e provare ad accedere con le credenziali corrette.

**Accesso non riuscito mediante l'autenticazione {0}. Assicurarsi che le informazioni sull'accesso siano corrette. (MOB 00002)**

**Causa**

Credenziali non valide.

**Azione**

Immettere il nome utente e la password per il tipo di autenticazione specificato.

**Impossibile aprire il documento {0}. (MOB 00005)**

**Causa**

Programma di traduzione del documento non trovato. Contattare l'amministratore di Enterprise.

**Azione**

Verificare che il programma di traduzione del documento sia disponibile per il tipo di documento specificato.

**Il documento non esiste sul server. (MOB 00006)**

**Causa**

Si sta tentando di aprire un documento già eliminato sul server.

**Azione**

Aggiornare l'elenco di documenti per ottenere quello più recente dal server.

**Si è verificato un errore interno durante la creazione del comando. Contattare l'amministratore. (MOB 00009)**

**Causa**

Non è stato possibile creare il comando a causa di un cast dei tipi non valido per la classe del messaggio.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Impossibile creare una sessione dalle informazioni ricevute dal client.  
(MOB 00010)**

**Causa**

Non è stato possibile creare una sessione dalle informazioni ricevute dal client.

**Azione**

Provare ad accedere nuovamente.

**Prompt non trovati per il documento. (MOB 00011)**

**Causa**

Prompt non trovati per il documento.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, contattare il designer del documento.

**Si è verificato un errore interno durante il recupero delle  
informazioni da Central Management Server. (MOB 00012)**

**Causa**

Si è verificato un errore interno del server durante il recupero delle informazioni dal Central Management Server (CMS).

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione  
della richiesta client. (MOB 00014)**

**Causa**

Non è stato possibile trovare le informazioni sulla classe nella richiesta client.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Si è verificato un errore interno durante l'apertura del documento. Impossibile trovare la classe {0} sul server. (MOB 00015)**

**Causa**

Non è possibile trovare la classe nel file WebIParser.jar.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Si è verificato un errore interno. Impossibile trovare il servizio - {0}. (MOB 00018)**

**Causa**

Non è possibile trovare il servizio a cui si sta tentando di accedere.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Si è verificato un errore interno. Impossibile trovare il servizio {0}. (MOB 10001)**

**Causa**

Questo errore si verifica quando l'azione richiesta non viene registrata come servizio.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Si è verificato un errore interno durante la creazione del servizio {0}. (MOB 00019)**

**Causa**

Si è verificato un errore interno durante la creazione del servizio.

**Azione**

Contattare l'amministratore.



**Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00020)**

**Causa**

Richiamo del metodo remoto non riuscito. I tipi di argomento e i nomi di argomento devono avere gli stessi valori.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00021)**

**Causa**

Richiamo del metodo remoto non riuscito. I metodi dichiarati possono utilizzare solo argomenti di tipo booleano, int, double o java.lang.String. Non sono supportati altri tipi di dati.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00022)**

**Causa**

Il file command\_factories.properties in MobiVaultusServer.jar è danneggiato.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00023)**

**Causa**

Richiamo del metodo remoto non riuscito. Non è possibile convertire l'argomento passato a uno dei relativi tipi primitivi.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**L'utente non è autorizzato a sottoscrivere gli avvisi del documento.  
(MOB 00024)**

**Causa**

Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per sottoscrivere gli avvisi dei documenti.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**L'utente non è autorizzato a salvare i documenti nella memoria locale di un dispositivo. È possibile sottoscrivere l'avviso senza selezionare l'opzione 'Salva copia locale'. (MOB 00026)**

**Causa**

Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per salvare i documenti nella memoria locale del dispositivo.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**L'utente non è autorizzato a salvare i documenti nella memoria locale di un dispositivo. (MOB 00027)**

**Causa**

Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per salvare i documenti nella memoria locale del dispositivo.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Si è verificato un errore interno del server durante l'esecuzione di una ricerca. (MOB 00028)**

**Causa**

Si è verificato un errore interno del server durante l'esecuzione di una ricerca.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00029)**

**Causa**

Il metodo richiesto non esiste. Per ulteriori informazioni, consultare i registri.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Sessione scaduta. Provare ad accedere nuovamente. (MOB 00030)**

**Causa**

La sessione è scaduta durante la ricezione delle credenziali di accesso dal client.

**Azione**

Chiudere l'applicazione e provare ad accedere nuovamente.

**Sessione scaduta. Provare ad accedere nuovamente. (MOB 00031)**

**Causa**

Si è verificato un errore interno del server durante la ricezione delle credenziali di accesso dal client.

**Azione**

Uscire dall'applicazione e tentare di accedere nuovamente.

**Push del messaggio non riuscito durante la conferma della ricezione dei dati della sessione. (MOB 00050)**

**Causa**

Push del messaggio non riuscito a causa della mancata disponibilità della rete.

**Azione**

Verificare il formato dei dati di sessione ricevuti.

**Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00060)**

**Causa**

Si è verificato un errore interno del server poiché non è stato possibile pubblicare l'azione richiesta sul server.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00080)**

**Causa**

Esecuzione del comando non riuscita a causa di un errore interno.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Si è verificato un errore interno del server durante la creazione di un'istanza per la classe {0}. (MOB 00110)**

**Causa**

Richiamo remoto della classe non riuscito a causa di informazioni non valide.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00130)**

**Causa**

Richiamo remoto del metodo non riuscito a causa di informazioni sul metodo non valide.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Si è verificato un errore interno. Il file {0} non è stato trovato oppure è danneggiato sul server. (MOB 00300)**

**Causa**

Non è stato possibile trovare il file richiesto o il file è danneggiato.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Sessione scaduta. Accedere di nuovo per aprire il documento. (MOB 02003)**

**Causa**

La sessione è scaduta.

**Azione**

Verificare se i metodi setInfoObjects e setSession vengono chiamati prima di openDocumentInstance, quindi provare ad accedere nuovamente.

**L'esecuzione del prompt non è riuscita a causa di un intervallo di parametri non valido. (MOB 02017)**

**Causa**

L'intervallo di parametri per il valore di prompt deve contenere due parametri.

**Azione**

Fornire l'intervallo di valori valido per l'esecuzione del prompt.

**Impossibile eseguire l'azione richiesta a causa di un carattere non valido nell'URL {0}. (MOB 02090)**

**Causa**

Carattere non valido nell'URL.

**Azione**

Contattare il progettista di documenti.

**Valore prompt non valido. Immettere la data in un formato corretto.  
(MOB 02100)**

**Causa**

Impossibile convertire la stringa nel formato della data.

**Azione**

Assicurarsi che la data immessa nei prompt presenti il formato valido.

**Impossibile eseguire l'azione richiesta a causa della sintassi non valida di un tag <href>. (MOB 02120)**

**Causa**

La sintassi del tag <href> html non è valida.

**Azione**

Contattare il progettista di documenti.

**Non è possibile risolvere il nome o l'indirizzo IP del server Mobile.  
(MOB 20007)**

**Causa**

Non è possibile risolvere il nome o l'indirizzo IP del server Mobile.

**Azione**

Specificare un nome o un indirizzo IP del server Mobile valido.

**Impossibile salvare le impostazioni nel file {0}. (MOB 20010)**

**Causa**

Non è possibile modificare il file delle proprietà.

**Azione**

Verificare se per il file è disponibile l'autorizzazione di lettura.

## 20.2 Messaggi di errore relativi ai client Mobile

### Impossibile trovare la cartella richiesta. (MOB 10004)

**Causa**

È possibile che la cartella richiesta sia stata eliminata sul server.

**Azione**

Verificare se la cartella richiesta è disponibile nel repository.

### Impossibile eseguire l'azione richiesta. (MOB 10005)

**Causa**

Non è possibile eseguire l'azione richiesta in quanto i dati ricevuti dal server non sono validi.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

### Impossibile aprire il documento locale. (MOB 10006)

**Causa**

Non è possibile eseguire l'azione richiesta in quanto i dati ricevuti dal server non sono validi.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

### L'operazione in corso è stata annullata improvvisamente. (MOB 10007)

**Causa**

L'utente ha annullato l'operazione.

**Azione**

Nessuna azione richiesta.

**Credenziali di accesso non valide. Provare ad accedere con le credenziali corrette. (MOB 10008)**

**Causa**

Credenziali di accesso non valide.

**Azione**

Provare ad accedere con le credenziali valide.

**Si è verificato un errore durante l'accesso. (MOB 10009)**

**Causa**

Si è verificato un errore a causa della mancata disponibilità della rete.

**Azione**

Provare ad accedere nuovamente.

**Impossibile trovare il report. (MOB 10010)**

**Causa**

Il report richiesto non si trova nel repository.

**Azione**

Verificare se il report richiesto è disponibile nel repository.

**Impossibile rinnovare la connessione ai dati. (MOB 10011)**

**Causa**

Non è possibile rinnovare la connessione dati.

**Azione**

Uscire dall'applicazione e tentare di accedere nuovamente.

**Impossibile trovare un account di posta elettronica sul dispositivo. (MOB 10012)**

**Causa**

L'account di posta elettronica non è presente sul dispositivo.



**Azione**

Configurare un account di posta elettronica sul dispositivo.

**La piattaforma del dispositivo non supporta l'azione richiesta. (MOB 10013)**

**Causa**

La piattaforma del dispositivo non supporta l'azione richiesta (posta/chiamata/URL).

**Azione**

Verificare se la piattaforma del dispositivo supporta l'azione richiesta.

**Impossibile avviare la chiamata telefonica. (MOB 10030)**

**Causa**

La piattaforma del dispositivo non supporta l'azione di chiamata.

**Azione**

Verificare se la piattaforma del dispositivo supporta l'azione richiesta.

**Impossibile aggiornare il report a causa di un errore interno. (MOB 10031)**

**Causa**

Non è possibile aggiornare il report a causa di un errore interno.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Impossibile uscire dall'applicazione a causa di un errore interno. (MOB 10032)**

**Causa**

Si è verificato un errore interno durante l'annullamento del processo di sincronizzazione.

**Azione**

Chiudere l'applicazione e rieseguire l'accesso.

**Impossibile cercare il documento {0} nella cartella. (MOB 10033)**

**Causa**

Il documento richiesto non si trova nella cartella.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Impossibile cercare una cartella nella cartella richiesta. (MOB 10034)**

**Causa**

Ricerca della cartella non riuscita nella cartella richiesta.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Impossibile eseguire l'azione richiesta. (MOB 10035)**

**Causa**

Mancata inizializzazione del servizio di comunicazione.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**L'utente non è autorizzato a inviare documenti come messaggi di posta elettronica. (MOB 10037)**

**Causa**

Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per inviare i documenti come messaggi di posta elettronica.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Si è verificato un errore interno. Impossibile inviare le notifiche. (MOB 10039)**

**Causa**

L'avviso deve essere di tipo notifica di avviso, messaggio di errore o informativo. Non sono supportati altri tipi.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**L'utente non è autorizzato ad accedere all'applicazione SAP BusinessObjects Mobile. (MOB 10040)**

**Causa**

Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per accedere all'applicazione SAP BusinessObjects Mobile.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Il client non supporta lo schermo: {0} (MOB 10042)**

**Causa**

Si sta tentando di accedere a uno schermo non supportato dall'applicazione client.

**Azione**

Verificare se lo schermo creato è supportato nel client.

**La direzione di navigazione richiesta non è supportata. (MOB 10043)**

**Causa**

L'applicazione Mobile supporta solo le direzioni su/giù/sinistra/destra.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Impossibile recuperare le informazioni sull'istanza del documento. (MOB 10044)**

**Causa**

Non è possibile recuperare le informazioni sull'istanza del documento.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Si è verificato un errore interno durante il richiamo remoto della classe {0}. (MOB 10045)**

**Causa**

Non è possibile creare un'istanza della classe.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Si è verificato un errore interno durante l'apertura del report. (MOB 10046)**

**Causa**

Non è possibile analizzare il report. Riferimento dell'oggetto non presente nella tabella hash di DOM.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Si è verificato un errore durante l'apertura del report. (MOB 10047)**

**Causa**

I dati del grafico ricevuti dal server non sono validi. Il ciclo è stato rilevato nel grafico dell'oggetto.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

### **Impossibile aprire la cartella. (MOB 10048)**

#### **Causa**

Non è possibile recuperare l'elenco di istanze del documento dal repository Enterprise.

#### **Azione**

Contattare l'amministratore.

### **L'URL azione incorporato nei documenti non è nel formato previsto. (MOB 10050)**

#### **Causa**

L'URL dell'azione incorporato nel documento non presenta il formato previsto.

#### **Azione**

Contattare il progettista di documenti.

### **Impossibile eseguire l'azione richiesta. (MOB 10071)**

#### **Causa**

Non è possibile eseguire l'azione richiesta in quanto è in corso la sincronizzazione dei documenti.

#### **Azione**

Eseguire l'azione al termine della sincronizzazione.

### **Operazione non autorizzata. (MOB 10081)**

#### **Causa**

Mancata inizializzazione del servizio di comunicazione.

#### **Azione**

Contattare l'amministratore.

### **Si è verificato un errore interno durante la lettura i dati dal server. (MOB 10090)**

#### **Causa**

Si è verificato un errore durante la lettura dei dati dal server.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Impossibile recuperare la memoria locale a causa di un errore di rete.  
(MOB 10100)**

**Causa**

Non è possibile eseguire un recupero completo dei dati a causa di un errore di rete.

**Azione**

Verificare se è possibile connettersi al server Mobile.

**Impossibile trovare la pagina richiesta del report sul server. (MOB 10110)**

**Causa**

Non è possibile trovare la pagina richiesta del report sul server perché potrebbe essere stata eliminata.

**Azione**

Verificare nel repository la presenza della pagina richiesta.

**Si è verificato un errore interno. Impossibile avviare l'applicazione.  
(MOB 10120)**

**Causa**

Non sono state trovate le informazioni su Service Binder. Non è possibile avviare la classe J2MEServiceBinderImpl.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Si è verificato un errore durante la gestione dei controlli UI sullo schermo. (MOB 10130)**

**Causa**

Si è verificato un errore durante l'aggiunta o la sostituzione di un controllo non supportato.

**Azione**

Verificare se la piattaforma supporta il controllo aggiunto o sostituito.

### **Credenziali non valide. (MOB 10140)**

#### **Causa**

Le credenziali non sono valide.

#### **Azione**

Verificare se il nome utente e la password sono validi per l'autenticazione specificata.

### **Si è verificato un errore interno. (MOB 10150)**

#### **Causa**

Il formato dei dati recuperato non è valido.

#### **Azione**

Contattare l'amministratore.

### **Si è verificato un errore durante la sincronizzazione dei dati. (MOB 10160)**

#### **Causa**

Si è verificato un errore durante la sincronizzazione dei dati.

#### **Azione**

Contattare l'amministratore.

### **Accesso non riuscito. Provare di nuovo. (MOB 10170)**

#### **Causa**

Non è possibile raggiungere il server a causa della mancata disponibilità della rete.

#### **Azione**

Assicurarsi di essere connessi alla rete e tentare di accedere nuovamente.

### **Impossibile eliminare il documento poiché è in corso il processo di sincronizzazione. (MOB 10180)**

#### **Causa**

Non è possibile eliminare il documento in quanto è in corso il processo di sincronizzazione.

**Azione**

Provare a eliminare il documento al termine della sincronizzazione.

**Si è verificato un errore interno durante l'apertura del report. (MOB 10190)**

**Causa**

Non è possibile ripristinare i riferimenti dell'oggetto nella tabella hash di DOM.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Impossibile inviare l'SMS a causa di un errore interno. (MOB 10200)**

**Causa**

Non è possibile inviare l'SMS a causa di un errore interno.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**L'azione richiesta non è supportata. (MOB 10210)**

**Causa**

L'azione richiesta non è supportata.

**Azione**

Contattare il progettista di documenti.

**Impossibile avviare l'applicazione. (MOB 10220)**

**Causa**

Non è possibile avviare l'applicazione in quanto mancano le informazioni relative a MIDlet.

**Azione**

Contattare l'amministratore.



**Accesso non riuscito. Non è possibile connettersi al server Mobile.  
(MOB 10230)**

**Causa**

Accesso non riuscito. Non è possibile connettersi al server Mobile.

**Azione**

Verificare se il server Mobile è in esecuzione ed è stato configurato correttamente.

**Impossibile recuperare informazioni dal server quando si è in modalità non in linea. (MOB 10300)**

**Causa**

Non è possibile recuperare le informazioni dal server in quanto è attiva la modalità offline.

**Azione**

Accedere all'applicazione.

**Impossibile connettersi al server Mobile. (MOB 10400)**

**Causa**

Si è verificato un errore durante la comunicazione con il server Mobile a causa di problemi di rete.

**Azione**

Verificare la connettività di rete.

**Si è verificato un errore durante la gestione dei controlli UI sullo schermo. (MOB 10500)**

**Causa**

Si è verificato un errore durante l'aggiunta o la sostituzione di un controllo non supportato.

**Azione**

Verificare se la piattaforma supporta il controllo aggiunto o sostituito.

**Input non selezionato. La richiesta è stata annullata. (MOB 10600)**

**Causa**

Nello schermata non è stato selezionato alcun input.

**Azione**

Selezionare l'input necessario.

**Si è verificato un errore interno durante l'esecuzione dell'azione richiesta. (MOB 10700)**

**Causa**

Si è verificato un errore durante l'avvio dell'interfaccia utente (schermate) nel dispositivo mobile.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Sessione scaduta. Provare ad accedere nuovamente. (MOB 10800)**

**Causa**

La sessione è scaduta o la rete non è disponibile.

**Azione**

Provare ad accedere nuovamente.

**L'operazione richiesta non è supportata. (MOB 10900)**

**Causa**

Si sta tentando di visualizzare parti del report che non sono supportate.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Impossibile caricare l'immagine. Verificare che l'immagine sia disponibile. (MOB 10002)**

**Causa**

Si è verificato un errore durante il caricamento dell'immagine.

**Azione**

Verificare che l'immagine sia disponibile.

**Impossibile riavviare il server. (MOB 20012)**

**Causa**

Non è possibile riavviare il server.

**Azione**

Esaminare i registri del server Mobile per individuare un messaggio di errore valido e riavviare il server.

**File delle proprietà {0} non trovato. (MOB 20011)**

**Causa**

File delle proprietà non trovato.

**Azione**

Verificare che il file delle proprietà sia presente nella directory di installazione. Se non è presente, contattare il team del supporto.



## Messaggi di errore multi-tenancy

In questa sezione è riportato un elenco di errori comuni visualizzati dallo strumento di gestione multi-tenancy e registrati nel file di registro .csv.

Intervallo dei codici errore	Categoria
MTM 00001 - MTM 00024	Errori del file di configurazione delle proprietà
MTM 00101 - MTM 10104	Errore di lettura dei dati
MTM 01001 - MTM 01009	Errori di configurazione del database
MTM 02000 - MTM 02002	Errori dei gruppi di utenti e delle autorizzazioni
Strumento di gestione multi-tenancy	Messaggi di avviso

### 21.1 MTM 00001 - MTM 00024 Errori del file di configurazione delle proprietà

**(MTM 00001) Invalid application configuration file. Error: {0}**

#### Causa

Si sono verificati errori nella specifica di alcune opzioni di configurazione.

#### Azione

Consultare il file di output o di registro per identificare quale opzione è errata e correggerla in base al commento corrispondente nel file di definizione modello del database di esempio installato.

**(MTM 00002) Reserved**

#### Causa (riservato per MTM 00002)

Testo segnaposto della causa.

**Azione**

Testo segnaposto dell'azione.

**(MTM 10003) An unexpected error has occurred**

**Causa**

Si è verificata una situazione imprevista.

**Azione**

Consultare il file di registro per visualizzare il messaggio di errore dettagliato.

**(MTM 00004) Reserved**

**Causa**

Testo segnaposto della causa.

**Azione**

Testo segnaposto dell'azione.

**(MTM 00005) No matching objects under root folder "{1}" in "{2}", specified by configuration option "{3}", are found using query "{0}"**

**Causa**

I percorsi dei modelli specificati non consentono di recuperare alcun oggetto modello.

**Azione**

Verificare che i percorsi dei modelli specificati siano corretti utilizzando l'opzione di configurazione. È possibile che nella cartella principale specificata non sia disponibile alcun modello.

**(MTM 00006) Failed to fetch object(s) with query {0}**

**Causa**

Si è verificato un errore durante il recupero di oggetti da CMS o Object Manager.

**Azione**

Per maggiori dettagli sulla causa principale consultare il file di registro. Controllare la sintassi della query, la disponibilità di CMS e l'accessibilità dell'oggetto.

**(MTM 00007) Failed to fetch template object(s) from "{1}", specified by configuration option "{2}", under root folder "{0}"**

**Causa**

Si è verificato un errore durante il recupero di oggetti modello da CMS o Object Manager.

**Azione**

Per maggiori dettagli sulla causa principale consultare il file di registro. Controllare la sintassi della query, la disponibilità di CMS e l'accessibilità dell'oggetto.

**(MTM 00008) Failed to map template object(s) to tenant object(s)**

**Causa**

Si è verificato un errore durante la mappatura di un oggetto modello a un oggetto database. L'errore può essere causato da operazioni IO eseguite durante le operazioni correlate a Object o le operazioni del file BIAR.

**Azione**

Per maggiori dettagli sulla causa effettiva consultare il registro. Verificare che gli oggetti modello siano definiti correttamente nel file di definizione del modello di database utilizzato. Accertarsi inoltre che l'utente disponga di privilegi di accesso sufficienti per accedere alle risorse IO.

**(MTM 00009) Failed to perform backup of the previously imported tenant objects**

**Causa**

Si è verificata un'eccezione durante il backup degli oggetti database esistenti. L'errore può essere causato da operazioni IO eseguite durante le operazioni correlate a Object o le operazioni del file BIAR.

**Azione**

Accertarsi di disporre di spazio su disco sufficiente nella home directory dell'utente e che sia possibile accedere a CMS. Per maggiori dettagli sulla causa effettiva consultare il file di registro.

**(MTM 00010) Failed to restore the backup tenant objects**

**Causa**

Si è verificata un'eccezione durante il ripristino degli oggetti database al loro stato originale.

### **Azione**

Accertarsi che il file BIAR per gli oggetti database di backup sia disponibile nella home directory dell'utente e che sia possibile accedere a CMS. Per ulteriori informazioni, vedere il file di registro.

## **(MTM 00011) Failed to refresh tenant object(s) or update shared object(s)**

### **Causa**

Si è verificata un'eccezione durante l'aggiornamento di alcuni oggetti database con specifici dati di database come informazioni di connessione al database.

### **Azione**

Per maggiori dettagli sulla causa principale relativa ai diversi tipi di oggetto, vedere il file di registro.

## **(MTM 00012) Failed to load document refresh plugin for kind {0}**

### **Causa**

Si è verificata un'eccezione durante il caricamento di un file jar del plug-in di aggiornamento del documento.

### **Azione**

Accertarsi che il file jar del plug-in di aggiornamento del documento esista e sia accessibile. I plug-in di aggiornamento si trovano in \$installdir\$\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\apps\multitenancyManager\jars\docRefreshPlugins

## **(MTM 00013) Reserved**

### **Causa**

Riservata.

### **Azione**

Riservata.

## **(MTM 00014) Failed to prepare tenant for importing**

### **Causa**

Si è verificata un'eccezione durante la preparazione degli oggetti di un database per l'importazione. L'errore in genere riguarda in modo specifico un determinato tipo di oggetto.



### **Azione**

Per maggiori dettagli sulla causa principale relativa ai diversi tipi di oggetto, vedere il file di registro.

## **(MTM 00015) Failed to create tenant system object for tenant {0}**

### **Causa**

Impossibile recuperare l'oggetto di sistema database per il database in questione dopo la sua creazione.

### **Azione**

Verificare che l'oggetto di sistema database sia stato salvato correttamente e che l'utente MTM disponga del diritto di visualizzazione per tale oggetto.

## **(MTM 00016) Failed to fetch tenant system object for tenant {0}**

### **Causa**

Impossibile recuperare l'oggetto di sistema database per il database in questione probabilmente poiché l'utente non dispone del diritto di visualizzazione per l'oggetto.

### **Azione**

Verificare che l'oggetto di sistema database esista e che l'utente MTM disponga del diritto di visualizzazione per tale oggetto.

## **(MTM 00017) Failed to fetch Tenant-Object relationship object**

### **Causa**

Impossibile recuperare la relazione database-oggetto probabilmente poiché l'utente non dispone del diritto di visualizzazione per l'oggetto.

### **Azione**

Verificare che la relazione database-oggetto esista e che l'utente MTM disponga del diritto di visualizzazione per tale oggetto.

## **(MTM 00018) The templateToken property defined in the definition file contains invalid value (probably too short)**

### **Causa**

Il valore della proprietà templateToken definito nel file di definizione contiene un valore non valido (probabilmente troppo breve).

#### **Azione**

Fornire un valore più lungo per la proprietà templateToken e verificare che non coincida con parte di qualsiasi nome di oggetto informazioni esistente non di modello.

**(MTM 00019) The shared object {0} should not use the unshared template object {1}**

#### **Causa**

Un oggetto condiviso utilizza un oggetto modello non condiviso. Questo problema in genere è il risultato di un modello specificato in modo errato o della configurazione errata dell'oggetto modello.

#### **Azione**

Verificare che l'oggetto modello indicato nel messaggio di errore non sia utilizzato dall'oggetto condiviso.

**(MTM 00020) The shared universe folder {0} is invalid**

#### **Causa**

sharedUniverseFolder nel file di configurazione è impostato su una cartella inesistente.

#### **Azione**

Verificare che sharedUniverseFolder sia impostato su una cartella valida se optionUseSharedUniverses è impostato su true.

**(MTM 00021) Failed to fetch the Multitenancy Management Tool application object with query {0}**

#### **Causa**

Impossibile recuperare l'oggetto applicazione MTM dal CMS.

#### **Azione**

Questo è un errore irreversibile. Esaminare il sistema per verificare che l'utente disponga del diritto di visualizzazione sull'oggetto applicazione strumento di gestione multi-tenancy.

**(MTM 00022) Failed to commit changes to the Multitenancy Management Tool application object**

#### **Causa**

Impossibile salvare l'oggetto applicazione MTM aggiornato nel CMS.

#### **Azione**

Esaminare il sistema per verificare che l'utente disponga del diritto di modifica sull'oggetto applicazione strumento di gestione multi-tenancy.

### **(MTM 00023) Failed to setup the object manager database for the temporary storage of objects**

#### **Causa**

Impossibile creare il database di Object Manager per la memorizzazione temporanea di oggetti.

#### **Azione**

Verificare che l'utente MTM disponga di privilegi sufficienti per impostare il database di Object Manager. Per maggiori dettagli sulla causa effettiva consultare il file di registro.

### **(MTM 00024) Failed to create file path {0}.**

#### **Causa**

Impossibile creare il percorso file specificato, probabilmente a causa di una restrizione di accesso alla directory.

#### **Azione**

Verificare che l'utente MTM disponga di privilegi sufficienti per creare il percorso file specificato.

## **21.2 MTM 00101 - MTM 00104**

### **(MTM 00101) Error occurred when parsing configuration file and command line parameters. Invalid parameter detected: "{0}"**

#### **Causa**

È stato rilevato un errore nella specifica dell'opzione di configurazione.

#### **Azione**

Esaminare il commento corrispondente nel file delle proprietà di definizione del modello di database di esempio per ottenere maggiori dettagli sulle modalità di specifica dell'opzione. Correggere l'opzione in base al file di definizione o alla riga di comando.

### **(MTM 00102) Error occurred when reading configuration file: "{0}"**

#### **Causa**

Si sono verificati errori durante il tentativo di leggere ed esaminare il file di definizione del modello di database. È possibile che siano stati causati da errori di IO.

#### **Azione**

Verificare che il file di definizione del modello di database esista come specificato dall'opzione "configFile" nella riga di comando e sia accessibile all'utente.

### **(MTM 00103) Template token cannot be found**

#### **Causa**

L'opzione di configurazione del token modello, templateToken, non è specificata correttamente.

#### **Azione**

Il token modello viene utilizzato per identificare i modelli come specificati in altre opzioni di configurazione relative al percorso oggetto, senza il quale lo strumento non può identificare cosa importare o fornire. Verificare che l'opzione templateToken sia impostata correttamente nel file di definizione del modello di database o nella riga di comando.

### **(MTM 00104) Tenant name cannot be found**

#### **Causa**

L'opzione di configurazione del nome di database, tenantName, non è specificata correttamente.

#### **Azione**

Il nome di database è un nome univoco utilizzato per identificare uno specifico database. Corrisponde anche alla stringa che sostituisce il segnaposto del token modello nei percorsi degli oggetti modello. Verificare che l'opzione tenantName sia impostata correttamente nel file di definizione del modello di database o nella riga di comando.

## **21.3 MTM 01001 - MTM 01009 Errori di configurazione del database**

**(MTM 01001) Missing template database configuration {0} or tenant database configuration {1}**

**Causa**

Un modello per la mappatura del database titolare non è configurato correttamente.

**Azione**

Esaminare la configurazione per verificare se qualche modello tra le informazioni del database titolare è errato.

**(MTM 01002) Invalid template database configuration, error parsing {0}**

**Causa**

L'oggetto database a cui fa riferimento l'oggetto report non dispone di un oggetto database corrispondente.

**Azione**

Verificare se l'oggetto database corrispondente, ad esempio un oggetto connessione o universo, risulti mancante nell'importazione.

**(MTM 01003) Invalid tenant database configuration, error parsing {0}**

**Causa**

La configurazione del database titolare non presenta il formato corretto.

**Azione**

Verificare il formato del database titolare descritto nel file di definizione del modello di database.

**(MTM 01004) Invalid database server type {0}**

**Causa**

Il tipo di server di database specificato non è supportato.

**Azione**

Assicurarsi che i tipi di server di database siano supportati. Per un elenco dei tipi supportati, consultare la documentazione.

**(MTM 01005) Reserved**

**Causa**

Riservata.

**Azione**

Riservata.

**(MTM 01006) Table prefixes mismatch for {0} and {1}, either one of them does not exist, or number of prefixes do not match**

**Causa**

Il numero di prefissi della tabella modello non corrisponde a quello dei prefissi della tabella di database.

**Azione**

Verificare la configurazione dei prefissi di tabella per risolvere il problema.

**(MTM 01007) Database configuration is invalid, please see previous item(s) for details**

**Causa**

In precedenza è stato segnalato un errore di configurazione del database.

**Azione**

Per maggiori dettagli sull'errore di configurazione precedente, controllare il file di output o di registro.

**(MTM 01008) An unexpected exception occurred while refreshing a CR document**

**Causa**

Si è verificata un'eccezione imprevista durante l'aggiornamento di un documento CR.

**Azione**

Per maggiori dettagli sulla causa principale consultare il file di registro.

**(MTM 01009) The template connection {0} specified by option {1} does not correspond to an imported tenant connection**

**Causa**

Una connessione modello specificata non dispone di una connessione database corrispondente importata. Questo problema può essere causato da una connessione modello specificata in modo errato, un'importazione di oggetto connessione mancante o la configurazione errata dell'opzione di importazione della connessione.

**Azione**

Esaminare la configurazione della connessione modello dell'opzione specificata nel messaggio di errore per verificare che il CUID della connessione modello sia corretto. Verificare inoltre che l'opzione di importazione `optionIncludeConnections` sia impostata su `true` e che l'oggetto di connessione modello specificato sia incluso correttamente nella specifica dell'opzione `templateConnectionFolder`.

## **21.4 MTM 02000 - MTM 02002 Gruppi di utenti e autorizzazioni**

**(MTM 02000) The user '<username>' does not have sufficient permissions for tenant '<tenantname>'**

**Causa**

Un modello per il mapping del database per le connessioni dirette a dati SAP Crystal Reports 2011 è mancante o non configurato correttamente.

**Azione**

Aprire il file di configurazione (`tenant_template_def.properties`) e verificare che ogni opzione di `crystalreport.template<n>` abbia un'opzione corrispondente in `crystalreport.tenantdb<n>`.

Controllare il file di registro di traccia (`multitenancymanager_trace.00000<n>.glf`) per approfondire l'analisi.

**(MTM 02001) Database configuration is invalid, refer to previous error logs for more details**

**Causa**

Si è verificato un errore nella specifica delle opzioni di configurazione del database relative a CCIS Date Connection.

**Azione**

Aprire il file di configurazione (`tenant_template_def.properties`) e verificare che ogni opzione di `crystalreport.template`db<n> abbia un'opzione corrispondente in `crystalreport.tenant`db<n>.

Controllare il file di registro di traccia (`multitenancymanager_trace.00000<n>.glf`) per approfondire l'analisi.

**(MTM 02002) Principals are only allowed to join user groups belonging to the same tenant. Related principals are not in the same tenant:**  
**{type1} '{name1}' (id={id1}, tenant={tenant 1 name(tenant 1 id)}) and**  
**{type2} '{name2}' (id={id2}, tenant={tenant 2 name(tenant 2 id)})**

**Causa**

È in corso un tentativo di aggiungere un elemento principale a un gruppo di utenti che appartiene a un altro database.

**Azione**

In CMC, esaminare gli utenti e i gruppi.

**Esempio**

```
Principals are only allowed to join user groups belonging to the same tenant.  
Related principals are not in the same tenant: usergroup 'Administrators'  
(id=33, tenant=shared(0)) and user 'George' (id=1234, tenant=TenantA(4567)).
```

## 21.5 Messaggi di avviso dello strumento MTM



**(MTM Tool 1) Retrieving objects of type Category, template path templateCategoryFolder is not specified**

**Causa**

Il file di configurazione delle proprietà di MTM `optionIncludeCategories` è impostato su `true` e non è disponibile un percorso valido per `templateCategoryFolder`.

**Azione**

Impostare `optionIncludeCategories` su `false` o specificare un percorso valido per `templateCategoryFolder`.

**(MTM Tool 2) No matching shared objects for kind CCIS.DataConnection or CommonConnection**

**Causa**

Il file di configurazione delle proprietà di MTM `optionUseSharedConnections` è specificato, ma `sharedConnectionFolder` non è specificato oppure la specifica non rimanda a un oggetto di connessione valido.

**Azione**

Impostare `optionUseSharedConnections` su `false` o specificare un percorso valido per `sharedConnectionFolder`.

**(MTM Tool 3) There are errors/warnings encountered during validation of the plugin specific configuration for plugins CrystalReport.**

**Causa**

Una o più configurazioni specifiche per CR (quelle che iniziano con "crystalreport." nel file di definizione del database) non sono valide.

**Azione**

Dovrebbe essere registrato o visualizzato un errore per l'opzione non valida. Correggerlo in base ai commenti associati a tali opzioni nel file di definizione del database.



## Messaggi di errore relativi a Query come servizio Web (QWS)

I messaggi di errore relativi a Query come servizio Web includono i seguenti codici nella categoria QWS.

Intervallo	Categoria
00001-00011	QWS
02718-02719	QWS

**Impossibile trovare il file della guida:\n{0} (QWS 00001)**

**Causa**

Il file della guida non è installato nel percorso previsto.

**Azione**

Reinstallare il prodotto Query come servizio Web.

**Il nome del server e il nome del certificato non corrispondono (QWS 00002)**

**Causa**

L'errore è collegato all'impostazione di HTTPS sul server e alla validità del certificato.

**Azione**

Verificare il nome del server e la validità del certificato.

**L'ente di rilascio del Certificato HTTPS non è attendibile (QWS 00003)**

**Causa**

L'errore è collegato all'impostazione di HTTPS sul server e alla validità del certificato.

**Azione**

Verificare il nome del server e la validità del certificato HTTPS.

**L'URL del servizio Web fornito non è stato aggiornato. Contattare l'amministratore o consultare la documentazione di Query come servizio Web. (QWS 00004)**

**Causa**

Il servizio Web Query come servizio Web non è stato installato sul server.

**Azione**

Verificare che il servizio Web Query come servizio Web sia stato installato sul server.

**Specifica della query del contenuto XML non valida (QWS 00005)**

**Causa**

Impossibile caricare la query salvata nel CMS perché gli assembly dell'utente potrebbero essere danneggiati o incompatibili.

**Azione**

Verificare che i file DSWS del servizio Web o i file \*.dll non siano danneggiati o che la versione di tali file sia valida. Se sono danneggiati, è necessario reinstallarli.

**Tipo di dati non riconosciuto nell'oggetto del risultato: {0} (QWS 00006)**

**Causa**

Query come servizio Web supporta solo i tipi di dati ora, stringa o numerici.

**Azione**

Verificare l'origine dati per assicurarsi che il tipo di dati sia conforme all'elenco supportato sopra.

**È necessario essere collegati al server (QWS 00007)**

**Causa**

L'utente sta tentando di chiamare un servizio Web, ma non è connesso.

**Azione**

L'utente deve prima connettersi al server che ospita Query come servizio Web.

**Il proxy al servizio Web del motore dei report non è disponibile. I tentativi di chiamata al servizio Web non hanno avuto successo. (QWS 00008)**

**Causa**

L'utente sta tentando di chiamare una query come servizio Web, ma non è connesso al server.

**Azione**

Assicurarsi di essere connessi alla rete, attendere qualche istante, quindi riprovare.

**Problema durante la selezione del prompt (QWS 00009)**

**Causa**

La chiamata a una query come servizio Web non è riuscita. Questo errore può essersi verificato durante il recupero dell'elenco dei valori (LOV) in un prompt. Le cause possibili sono:

- Il server è in arresto.
- Si è verificato un timeout del server.
- Si è verificato un problema di connessione.

**Azione**

Verificare che il server sia attivo, che i parametri di timeout siano sufficienti e che il server risponda.

**Problema durante la selezione del contesto (QWS 00010)**

**Causa**

La chiamata a una query come servizio Web non è riuscita, molto probabilmente durante il recupero del contesto della query dall'universo. Le cause possibili sono:

- Il server è in arresto.
- Si è verificato un timeout del server.
- Si è verificato un problema di connessione.

**Azione**

Verificare che il server sia attivo, che i parametri di timeout siano sufficienti e che il server risponda.

**Impossibile caricare l'elenco di origini dati (QWS 00011)**

**Causa**

La query come servizio Web non riesce ad accedere all'elenco di origini dati.

**Azione**

Provare a chiudere e riavviare l'applicazione.

**Non si è autorizzati a progettare o modificare una query.\r\nContattare l'amministratore. (QWS 02718)**

**Causa**

L'utente che sta tentando di eseguire l'accesso non dispone dei diritti di accesso a Query come servizio Web.

**Azione**

Richiedere all'amministratore le autorizzazioni corrispondenti nella CMC.

## Messaggi di errore di Explorer (PS)

I messaggi di errore relativi a Explorer sono raggruppati nelle seguenti categorie numeriche:

Intervallo dei numeri dei messaggi di errore	Descrizione
PS 10000 - PS 15010	La definizione delle categorie ha solo scopi organizzativi. I messaggi di errore relativi a Explorer non sono raggruppati in base al tema all'interno delle categorie.
PS 20000 - PS 20015	
PS 30000 - PS 30020	
PS 40000 - PS 40010	
PS 50000 - PS 50310	
PS 60000 - PS 60310	

### 23.1 PS 10001 - PS 15010

#### Impossibile eseguire l'accesso. (PS 10001)

**Causa**

Non è possibile eseguire l'accesso.

**Azione**

Assicurarsi che le informazioni di accesso siano corrette.

**Impossibile accedere al sistema a causa di un token non valido. (PS 10002)**

**Causa**

Non è stato possibile accedere al sistema utilizzando il token passato.

**Azione**

Assicurarsi che le informazioni di accesso siano corrette.

**Impossibile accedere al sistema a causa della mancanza delle credenziali di accesso. (PS 10003)**

**Causa**

Non è stato possibile accedere al sistema. Informazioni di accesso mancanti.

**Azione**

Assicurarsi che le informazioni di accesso siano corrette.

**L'applicazione Web Explorer non è stata in grado di recuperare un servizio Explorer dalla richiesta del client Web ricevuta. (PS 10004)**

**Causa**

L'applicazione Web di Polestar non è stata in grado di recuperare un servizio Polestar dalla richiesta client Web ricevuta.

**Azione**

Verificare che la versione dei server Explorer sia sincronizzata con la versione dell'applicazione Web di Explorer. In alternativa, verificare che rispetti il formato definito se le richieste vengono generate manualmente.

**Questo profilo utente non consente di eseguire la richiesta. (PS 10005)**

**Causa**

Il profilo utente non consente l'esecuzione della richiesta

**Azione**

Verificare di disporre dei diritti sufficienti per eseguire l'azione.



### **Explorer non è riuscito a recuperare un servizio. (PS 10006)**

#### **Causa**

Explorer non è stato in grado di recuperare un servizio.

#### **Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

### **Explorer non è riuscito a inizializzare il localizzatore del servizio. (PS 10007)**

#### **Causa**

Explorer non è stato in grado di inizializzare il localizzatore di servizi.

#### **Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

### **Explorer non è riuscito a recuperare la propria configurazione. (PS 10008)**

#### **Causa**

Explorer non è stato in grado di recuperare la configurazione.

#### **Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

### **Si è verificato un errore durante l'accesso. (PS 15002)**

#### **Causa**

#### **Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli sull'eccezione.

### **La proprietà della stringa '{0}' non è presente nel file di configurazione SSO. (PS 15003)**

#### **Causa**

Proprietà di tipo stringa mancante nel file di configurazione SSO.

**Azione**

Modificare il file di configurazione SSO.

**La proprietà booleana '{0}' non è presente nel file di configurazione SSO. (PS 15004)**

**Causa**

Proprietà di tipo booleano mancante nel file di configurazione SSO.

**Azione**

Modificare il file di configurazione SSO.

**La proprietà dell'elenco '{0}' non è presente nel file di configurazione SSO. (PS 15005)**

**Causa**

Proprietà di tipo elenco mancante nel file di configurazione SSO.

**Azione**

Modificare il file di configurazione SSO.

**Impossibile trovare le credenziali per l'accesso dell'utente. (PS 15006)**

**Causa**

Non sono state trovate le informazioni necessarie per l'accesso automatico.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

## **23.2 PS 20000 - PS 20015**

**Non è stato trovato il file dell'origine dati. (PS 20001)**

**Causa**

File dell'origine dati non trovato.

**Azione**

Assicurarsi che il file dell'origine dati collegato allo spazio informazioni esista.

**Si è verificato un errore durante la lettura dell'universo. (PS 20002)**

**Causa**

Errore durante la lettura dell'universo.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli sull'eccezione.

**Si è verificato un errore durante il recupero degli universi dal CMS (Central Management Server). (PS 20003)**

**Causa**

Errore durante il recupero dell'albero degli universi dalla CMS.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli sull'eccezione.

**Impossibile trovare lo spazio informazioni. (PS 20004)**

**Causa**

Spazio informazioni non trovato.

**Azione**

Verificare che lo spazio informazioni esista e che si disponga di privilegi sufficienti per accedervi. In caso contrario, è possibile che sia stato rimosso da un altro utente.

**Impossibile leggere le proprietà dello spazio informazioni. (PS 20005)**

**Causa**

Non è possibile leggere le proprietà dello spazio informazioni.

**Azione**

Verificare che lo spazio informazioni esista e che si disponga di privilegi sufficienti per accedervi. In caso contrario, è possibile che sia stato rimosso da un altro utente.

**Impossibile recuperare gli spazi informazioni e visualizzarli nella scheda Inizio. (PS 20006)**

**Causa**

Non è possibile recuperare l'elenco degli indici di navigazione degli spazi di lavoro.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

**Impossibile avviare l'indicizzazione. (PS 20007)**

**Causa**

Non è possibile avviare l'indicizzazione.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

**Impossibile acquisire un blocco nella risorsa richiesta. (PS 20008)**

**Causa**

Non è possibile acquisire il blocco per la risorsa richiesta.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

**Impossibile rilasciare un blocco nella risorsa richiesta. (PS 20009)**

**Causa**

Non è possibile rilasciare il blocco per la risorsa richiesta.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

**Si è verificato un errore del server durante la disconnessione. (PS 20010)**

**Causa**

Errore del server durante la disconnessione.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

**Si è verificato un errore sul server durante la pianificazione di un'attività di indicizzazione. (PS 20011)**

**Causa**

Si è verificato un errore del server durante il tentativo di pianificazione di un'attività di indicizzazione.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

**Si è verificato un errore sul server durante il recupero del profilo utente. (PS 20012)**

**Causa**

Si è verificato un errore del server durante il tentativo di calcolare il profilo utente.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

**Errore del server durante l'annullamento di un'attività di indicizzazione. (PS 20013)**

**Causa**

Si è verificato un errore del server durante il tentativo di annullare un'attività di indicizzazione.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

**L'accesso a questo spazio informazioni è limitato. (PS 20014)**

**Causa**

Lo spazio informazioni selezionato è contrassegnato come Nascosto e non può essere esplorato.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

### **23.3 PS 30000 - PS 30020**

**Specificare un nome per lo spazio informazioni. (PS 30001)**

**Causa**

Il nome dello spazio informazioni non deve essere vuoto.

**Azione**

Verificare che il nome dello spazio informazioni non sia vuoto.

**Uno spazio informazioni con questo nome esiste già. (PS 30002)**

**Causa**

Esiste già uno spazio informazioni con lo stesso nome.

**Azione**

Assicurarsi che lo spazio informazioni abbia un nome diverso da quello esistente.

**Impossibile accedere al repository. (PS 30003)**

**Causa**

Non è possibile accedere al repository.

**Azione**

Assicurarsi che il CMS sia in esecuzione.

**Impossibile creare uno spazio informazioni senza una dimensione o un indicatore. (PS 30004)**

**Causa**

Non è possibile creare uno spazio informazioni senza dimensione o indicatore.

**Azione**

Controllare che siano stati aggiunti almeno una dimensione e un indicatore agli oggetti dello spazio informazioni.

**Conferma della password per la pianificazione dello spazio informazioni non riuscita. (PS 30005)**

**Causa**

Conferma della password per la pianificazione dello spazio informazioni non riuscita.

**Azione**

Assicurarsi che le informazioni relative alle credenziali della pianificazione siano corrette per lo specifico spazio informazioni.

**Durante il test degli oggetti, la query ha restituito più di un recordset. (PS 30006)**

**Causa**

La query restituisce più flussi.

**Azione**

Controllare e modificare gli oggetti dell'universo aggiunti alla definizione dello spazio informazioni.

**Durante la verifica degli oggetti la query ha generato un'eccezione Web Intelligence Report Engine. (PS 30007)**

**Causa**

La query ha generato un'eccezione del modulo di report WebI.

**Azione**

Controllare e modificare gli oggetti dell'universo aggiunti alla definizione dello spazio informazioni.

**Si è verificato un problema durante il recupero delle cartelle CMS (Central Management Server) pubbliche e preferite. (PS 30008)**

**Causa**

Si è verificato un problema durante il recupero delle cartelle pubbliche e preferite.

**Azione**

Esaminare i dettagli sull'eccezione.

**Si è verificato un problema durante il recupero dell'elenco di spazi informazioni. (PS 30009)**

**Causa**

Si è verificato un problema durante il recupero dell'elenco degli spazio informazioni.

**Azione**

Esaminare i dettagli sull'eccezione.

**Si è verificato un problema durante il recupero dei dettagli di pianificazione dello spazio informazioni. (PS 30010)**

**Causa**

Si è verificato un problema durante il recupero delle informazioni relative alla pianificazione dello spazio informazioni.

**Azione**

Esaminare i dettagli sull'eccezione.

**Non si dispone di diritti sufficienti per il salvataggio dello spazio informazioni nella cartella specificata. (PS 30011)**

**Causa**

Non si dispone dei diritti sufficienti per salvare uno spazio informazioni nella cartella specificata.

**Azione**

Scegliere un'altra cartella.



**Impossibile utilizzare gli oggetti seguenti. I prompt non sono supportati. (PS 30012)**

**Causa**

Non è possibile utilizzare i seguenti oggetti. Non sono supportati i prompt.

**Azione**

Controllare e modificare gli oggetti dell'universo aggiunti alla definizione dello spazio informazioni.

**Per continuare è necessario selezionare un contesto. (PS 30013)**

**Causa**

Prima di procedere è necessario selezionare un contesto.

**Azione**

Selezionare un contesto facendo clic sul pulsante di ricerca di contesti.

**Non si dispone di diritti sufficienti per l'eliminazione dello spazio informazioni nella cartella specificata. (PS 30015)**

**Causa**

L'utente non possiede diritti sufficienti per l'eliminazione dello spazio informazioni nella cartella specificata

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Non si dispone di diritti sufficienti per l'eliminazione di questo spazio informazioni. (PS 30016)**

**Causa**

L'utente non possiede diritti sufficienti per l'eliminazione di questo spazio

**Azione**

Contattare l'amministratore.

### **Impossibile utilizzare il foglio di calcolo. (PS 30017)**

#### **Causa**

Il foglio di calcolo della cartella di lavoro non contiene dati o i dati non si trovano nella prima riga.

#### **Azione**

Esaminare il foglio e verificare che le celle della prima riga contengano valori.

### **Impossibile utilizzare questo foglio di calcolo perché non ha dimensioni. (PS 30019)**

#### **Causa**

Non è possibile utilizzare questo file Excel in quanto non contiene fogli con dimensioni che consentano di creare facet.

#### **Azione**

Esaminare ogni foglio e verificare che contenga dimensioni o configurare lo spazio informazioni in modo da contenere almeno un'etichetta.

## **23.4 PS 40000 - PS 40010**

### **Ricerca non riuscita. (PS 40001)**

#### **Causa**

Ricerca non riuscita.

#### **Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

### **Impossibile caricare l'ultima versione dell'indice di ricerca. (PS 40002)**

#### **Causa**

Non è possibile caricare l'ultima versione dell'indice di ricerca.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

**Impossibile eseguire la ricerca. Troppi risultati. (PS 40003)**

**Causa**

Non è possibile eseguire la ricerca. Sono presenti troppi risultati.

**Azione**

Perfezionare la ricerca.

**Impossibile eseguire la query di ricerca da parte dei fornitori di dati perché un termine jolly corrisponde a troppi termini per un singolo spazio informazioni. (PS 40004)**

**Causa**

Impossibile eseguire la query di ricerca da parte dei fornitori di dati perché un termine jolly corrisponde a troppi termini per un singolo spazio informazioni.

**Azione**

Affinare i criteri di ricerca oppure chiedere all'amministratore di impostare il parametro del fornitore di dati max\_wildcard\_matches.

## **23.5 PS 50000 - PS 50310**

**Impossibile recuperare più valori. (PS 50001)**

**Causa**

Non è possibile recuperare altri valori.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

### **Impossibile generare il grafico. (PS 50002)**

**Causa**

Non è possibile generare il grafico.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

### **Impossibile recuperare l'elenco di indicatori. (PS 50003)**

**Causa**

Non è possibile recuperare l'elenco di indicatori.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

### **Impossibile recuperare i facet all'interno della scheda Esplora. (PS 50004)**

**Causa**

Non è possibile recuperare la struttura di navigazione.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

### **Impossibile recuperare i valori delle tabelle dati. (PS 50005)**

**Causa**

Non è possibile recuperare i valori della tabella di dati.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

### **Impossibile avviare l'esplorazione dello spazio informazioni. (PS 50006)**

**Causa**

Non è possibile avviare l'esplorazione dello spazio informazioni.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

**Impossibile caricare la versione più recente dell'indice di navigazione dello spazio informazioni. (PS 50007)**

**Causa**

Non è possibile caricare l'ultima versione dell'indice di navigazione dello spazio informazioni.

**Azione**

È possibile che l'ultima indicizzazione non sia riuscita e che sia necessario esaminare la definizione dello spazio informazioni per creare una nuova versione dell'indice.

**Impossibile arrestare l'esplorazione dello spazio informazioni. (PS 50008)**

**Causa**

Non è possibile interrompere l'esplorazione dello spazio informazioni.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

**Impossibile eseguire la ricerca. Troppi risultati. (PS 50009)**

**Causa**

Non è possibile eseguire la ricerca. Sono presenti troppi risultati.

**Azione**

Perfezionare la ricerca.

**Impossibile eseguire la ricerca. Troppi risultati. (PS 50010)**

**Causa**

Non è possibile eseguire la ricerca. Sono presenti troppi risultati.

**Azione**

Perfezionare la ricerca.

**Impossibile iniziare a esplorare lo spazio informazioni perché non contiene dati. (PS 50011)**

**Causa**

Non è possibile avviare l'esplorazione dello spazio informazioni. Nessun dato.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Si è verificato un errore del server durante l'esecuzione di una richiesta di esportazione. (PS 50100)**

**Causa**

Si è verificato un errore del server durante il tentativo di eseguire una richiesta di esportazione.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

**Si è verificato un errore del server durante il recupero dei risultati dell'esportazione. (PS 50101)**

**Causa**

Si è verificato un errore del server durante il tentativo di recuperare il risultato di un'esportazione.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

**Errore del server durante il tentativo di annullamento di un'attività di esportazione. Richiesta priva di identificatore dell'attività. (PS 50102)**

**Causa**

Si è verificato un errore del server durante il tentativo di annullare un'attività di esportazione. Nella richiesta non è stato specificato un ID dell'attività.

**Azione**

Verificare che la versione dei server Explorer sia sincronizzata con la versione dell'applicazione Web di Explorer. In alternativa, verificare che la richiesta presenti una sintassi corretta se le richieste vengono generate manualmente.

### **Il server non riconosce il formato di esportazione. (PS 50103)**

#### **Causa**

Il formato dell'esportazione non è stato riconosciuto dal server.

#### **Azione**

Verificare che la versione dei server Explorer sia sincronizzata con la versione dell'applicazione Web di Explorer. In alternativa, verificare che il formato di esportazione specificato sia supportato se le richieste vengono generate manualmente.

### **Il server non riconosce la destinazione della richiesta di esportazione. (PS 50104)**

#### **Causa**

La destinazione della richiesta di esportazione non è stata riconosciuta dal server.

#### **Azione**

Verificare che la versione dei server Explorer sia sincronizzata con la versione dell'applicazione Web di Explorer. In alternativa, verificare che il formato di esportazione specificato sia supportato se le richieste vengono generate manualmente.

### **Il formato di esportazione e la destinazione specificati non sono compatibili. (PS 50105)**

#### **Causa**

Il formato e la destinazione specificati per l'esportazione non sono compatibili.

#### **Azione**

Verificare che la versione dei server Explorer sia sincronizzata con la versione dell'applicazione Web di Explorer. In alternativa, verificare che il formato di esportazione specificato sia supportato se le richieste vengono generate manualmente.

### **Si è verificato un errore del server durante l'interazione con il fornitore di dati. (PS 50106)**

#### **Causa**

Si è verificato un errore del server durante l'interazione con il fornitore di dati.

### **Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

**Alcuni dati ricevuti dal motore di esportazione non sono validi o supportati oppure la sintassi della richiesta non è valida. (PS 50107)**

### **Causa**

Alcuni dei dati ricevuti dal motore di esportazione non sono validi o supportati oppure la sintassi della richiesta non è valida.

### **Azione**

Verificare che la versione dei server Explorer sia sincronizzata con la versione dell'applicazione Web di Explorer. In alternativa, verificare che il formato e il tipo di destinazione specificati per l'esportazione, nonché la configurazione scelta, siano supportati e che la sintassi della richiesta sia valida se le richieste vengono generate manualmente.

**Si è verificato un errore del server durante l'interazione con il fornitore di dati. (PS 50108)**

### **Causa**

Si è verificato un errore del server durante l'interazione con il fornitore di dati. Stato corrente di esplorazione non supportato.

### **Azione**

Provare con un altro percorso di selezione. Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

**Troppi dati per l'esportazione. (PS 50109)**

### **Causa**

Le dimensioni del set di dati corrente non sono sufficienti per l'esportazione.

### **Azione**

Provare a ridurre le dimensioni del set di dati per l'esportazione aggiungendo o modificando le selezioni.

**Errore server durante l'elaborazione dell'immissione del prompt. (PS 50200)**

### **Causa**

Si è verificato un errore del server durante l'elaborazione dell'immissione del prompt.



**Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

**Errore server durante l'analisi del prompt. (PS 50201)**

**Causa**

Si è verificato un errore del server durante l'analisi del prompt.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

**Errore server durante l'invio delle immissioni dei prompt. (PS 50202)**

**Causa**

Si è verificato un errore del server durante l'invio delle immissioni del prompt.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

**Mancano alcune immissioni dei prompt. (PS 50203)**

**Causa**

Alcuni input del prompt non sono stati trovati.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

**Un prompt immesso non è valido. (PS 50204)**

**Causa**

Immissione del prompt non valida.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

### **Errore server durante il salvataggio delle immissioni dei prompt. (PS 50205)**

#### **Causa**

Si è verificato un errore del server durante il salvataggio delle immissioni del prompt.

#### **Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

### **Gli oggetti selezionati non sono compatibili. (PS 50206)**

#### **Causa**

Gli oggetti selezionati non sono compatibili.

#### **Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

### **Impossibile caricare lo spazio informazioni. (PS 50300)**

#### **Causa**

Non è possibile caricare lo spazio informazioni.

#### **Azione**

Chiedere all'amministratore di verificare la disponibilità o l'accessibilità dello spazio informazioni.

### **Impossibile caricare l'indice dello spazio informazioni. (PS 50301)**

#### **Causa**

Non è possibile caricare l'indice dello spazio informazioni.

#### **Azione**

Chiedere all'amministratore di verificare la disponibilità dell'indice dello spazio informazioni.

### **Impossibile inizializzare la sessione del fornitore di dati. (PS 50302)**

#### **Causa**

Non è possibile inizializzare la sessione del fornitore di dati.

**Azione**

Chiedere all'amministratore di verificare la disponibilità e/o la configurazione del fornitore di dati dello spazio informazioni.

**Lo spazio informazioni si basa su un'origine dati non esistente. (PS 50303)**

**Causa**

Lo spazio informazioni è basato su un'origine dati che non esiste più.

**Azione**

Chiedere all'amministratore di esaminare la definizione dello spazio informazioni per verificare che l'indice corrispondente sia disponibile.

**Lo spazio informazioni non contiene facet. (PS 50304)**

**Causa**

Lo spazio informazioni non contiene facet.

**Azione**

Chiedere all'amministratore di esaminare la definizione dello spazio informazioni per verificare che l'indice corrispondente sia disponibile.

**Lo spazio informazioni non contiene dati. (PS 50305)**

**Causa**

Lo spazio informazioni non contiene dati.

**Azione**

Chiedere all'amministratore di esaminare la definizione dello spazio informazioni per verificare che l'indice corrispondente sia disponibile.

**Impossibile applicare la protezione a livello di oggetto. (PS 50306)**

**Causa**

Non è possibile applicare la protezione a livello di oggetto.

**Azione**

Chiedere all'amministratore di esaminare la definizione dello spazio informazioni per verificare che l'indice corrispondente sia disponibile.

### **Impossibile applicare le impostazioni di personalizzazione. (PS 50307)**

#### **Causa**

Non è possibile applicare le impostazioni di personalizzazione.

#### **Azione**

Chiedere all'amministratore di esaminare la definizione dello spazio informazioni per verificare che l'indice corrispondente sia disponibile.

### **Una richiesta al livello sottostante di accesso dati non è riuscita. (PS 50308)**

#### **Causa**

Richiesta per il livello sottostante di accesso ai dati non riuscita.

#### **Azione**

Chiedere all'amministratore di esaminare la definizione dello spazio informazioni per verificare che l'indice corrispondente sia disponibile.

## **23.6 PS 60000 - PS 60310**

### **Il metodo chiamato non è supportato per questo endpoint. (PS 60001)**

#### **Causa**

Il metodo chiamato non è supportato per questo endpoint.

#### **Azione**

Assicurarsi di chiamare l'endpoint corretto con il metodo adatto.

### **Per il metodo chiamato è necessario un token. (PS 60002)**

#### **Causa**

Il metodo chiamato richiede il passaggio di un token nell'intestazione o nel cookie.

**Azione**

Passare un token nell'intestazione o nel cookie.

**Si è verificato un errore durante l'analisi della risposta nell'applicazione Web. (PS 60003)**

**Causa**

L'applicazione Web ha rilevato un errore durante l'analisi della risposta dal server back-end.

**Azione**

Verificare che le versioni dell'applicazione Web e del server back-end siano sincronizzate.

**L'endpoint chiamato non esiste. (PS 60004)**

**Causa**

L'endpoint chiamato non esiste.

**Azione**

Assicurarsi di chiamare l'URL corretto.

**La richiesta ha causato un problema di analisi. (PS 60101)**

**Causa**

La richiesta non è corretta.

**Azione**

Verificare che la richiesta sia formattata come un XML contenente tag di chiusura e che i caratteri non supportati siano di tipo escape.

**Parametri mancanti nella richiesta. (PS 60102)**

**Causa**

Parametri mancanti nella richiesta.

**Azione**

Verificare che la richiesta contenga i parametri necessari e che siano definiti correttamente.

### **Il formato della richiesta non è corretto. (PS 60103)**

#### **Causa**

La richiesta non è corretta.

#### **Azione**

Verificare che la richiesta sia formattata come un XML contenente tag di chiusura, che i caratteri non supportati siano di tipo escape e che i parametri siano definiti correttamente.

### **Errore durante la creazione o l'aggiornamento del blocco di dati dello spazio informazioni. (PS 60201)**

#### **Causa**

Errore durante la creazione o l'aggiornamento del blocco di dati dello spazio informazioni.

#### **Azione**

Verificare che l'ID del blocco di dati sia corretto o che sia disponibile l'FRS.

### **Errore durante l'apertura dello spazio informazioni: indicizzazione dello spazio informazioni non riuscita. (PS 60301)**

#### **Causa**

Indicizzazione dello spazio non riuscita.

#### **Azione**

Assicurarsi che lo spazio informazioni presenti una definizione e un set di dati validi. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

## **23.7 PS 70000 - PS 70003**

### **Il segnalibro non esiste. (PS 70001)**

#### **Causa**

Il segnalibro non esiste.

**Azione**

Accertarsi che l'ID del segnalibro sia corretto e che il segnalibro esista.

**Impossibile aprire lo spazio informazioni. (PS 70002)**

**Causa**

Impossibile aprire lo spazio informazioni.

**Azione**

Accertarsi che sia stato fornito un ID o un nome valido di uno spazio informazioni.

**Impossibile aprire il segnalibro. (PS 70003)**

**Causa**

Impossibile aprire il segnalibro.

**Azione**

Verificare che lo spazio informazioni esista e che si disponga di diritti appropriati per visualizzarlo.

## **23.8 PS 80000 - PS 80105**

**Impossibile aprire l'album. (PS 80001)**

**Causa**

Impossibile aprire l'insieme di viste di esplorazione.

**Azione**

Verificare che l'insieme di viste di esplorazione esista e che si disponga di privilegi sufficienti per accedervi. In caso contrario, è possibile che sia stato rimosso da un altro utente.

**Impossibile eliminare l'album. (PS 80002)**

**Causa**

Impossibile eliminare l'insieme di viste di esplorazione.

**Azione**

Verificare che l'insieme di viste di esplorazione esista e che si disponga di privilegi sufficienti per eliminarlo. In caso contrario, è possibile che sia stato rimosso da un altro utente.

**Impossibile salvare o eliminare l'album a causa di un accesso simultaneo. Riprovare più tardi. (PS 80003)**

**Causa**

Impossibile salvare o eliminare l'insieme di viste di esplorazione a causa di un accesso simultaneo.

**Azione**

Riprovare più tardi.

**Non si dispone dei diritti sufficienti per creare un album. (PS 80101)**

**Causa**

Non si dispone dei diritti sufficienti per creare un insieme di viste di esplorazione.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Non si dispone dei diritti sufficienti per aprire un album. (PS 80102)**

**Causa**

Non si dispone dei diritti sufficienti per aprire un insieme di viste di esplorazione.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Non si dispone dei diritti sufficienti per modificare un album. (PS 80103)**

**Causa**

Non si dispone dei diritti sufficienti per modificare un insieme di viste di esplorazione.

**Azione**

Contattare l'amministratore.



**Non si dispone dei diritti sufficienti per salvare un album. (PS 80104)**

**Causa**

Non si dispone dei diritti sufficienti per salvare un insieme di viste di esplorazione.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Non si dispone dei diritti sufficienti per eliminare un album. (PS 80105)**

**Causa**

Non si dispone dei diritti sufficienti per eliminare un insieme di viste di esplorazione.

**Azione**

Contattare l'amministratore.



## Messaggi di errore relativi allo Strumento di conversione dei report (RCT)

I messaggi di errore relativi allo strumento di conversione dei report comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
RCT 00001 - 00032	Strumento di conversione dei report

### Errore sconosciuto (RCT 00001)

#### Causa

RTC ha rilevato un errore che non è in grado di risolvere.

#### Azione

Contattare l'amministratore di BusinessObjects.

### l'utente ha annullato la conversione (RCT 00011)

#### Causa

La conversione viene annullata dall'utente.

#### Azione

Nessuna azione da intraprendere poiché la conversione è stata annullata dall'utente.

### Si è verificato un errore durante un tentativo di avviare il server di conversione. (RCT 00013)

#### Causa

Impossibile avviare il processo di conversione.

**Azione**

1. Verificare che il CMS sia attivo e in esecuzione. 2. Riavviare l'applicazione RCT e avviare di nuovo il processo di conversione. 3. Contattare l'amministratore BusinessObjects se il problema persiste.

**Pubblicazione non riuscita (RCT 00014)**

**Causa**

Lo Strumento di conversione dei report non è stato in grado di pubblicare il report convertito. Il CMS di destinazione potrebbe essere inattivo.

**Azione**

1. Assicurarsi che il CMS di destinazione sia in esecuzione.
2. Eseguire di nuovo il processo di conversione.

**Il server di origine non è stato trovato o non è attivo. (RCT 00016)**

**Causa**

Il server di origine non è stato trovato o non è attivo.

**Azione**

1. Verificare che l'indirizzo IP/il nome host del server di origine sia stato immesso correttamente. 2. Verificare che il CMS di origine sia attivo e in esecuzione.

**Il server di destinazione non è stato trovato o non è attivo. (RCT 00017)**

**Causa**

Il server di destinazione non è stato trovato o non è attivo.

**Azione**

1. Verificare che l'indirizzo IP/il nome host del server di destinazione sia stato immesso correttamente.
2. Verificare che il CMS di destinazione sia attivo e in esecuzione.

**Nome utente di origine non valido. (RCT 00018)**

**Causa**

Il nome utente di origine immesso non è corretto.

**Azione**

Immettere un nome utente valido.

### **Nome utente di destinazione non valido. (RCT 00019)**

#### **Causa**

Il nome utente di destinazione immesso non è corretto.

#### **Azione**

Immettere un nome utente valido.

### **Password di origine non valida. (RCT 00020)**

#### **Causa**

La password di origine immessa non è corretta.

#### **Azione**

Immettere una password valida.

### **Password di destinazione non valida. (RCT 00021)**

#### **Causa**

La password di destinazione immessa non è corretta.

#### **Azione**

Immettere una password valida.

### **Accesso, password o porta di origine non validi. (RCT 00022)**

#### **Causa**

L'accesso all'origine non viene riconosciuto dal server.

#### **Azione**

Contattare l'amministratore di BusinessObjects.

Per effettuare l'accesso, è necessario essere un amministratore o un membro del Gruppo utenti dello strumento di conversione dei report, definito nella Central Management Console di origine.

### **Accesso, password o porta di destinazione non validi. (RCT 00023)**

#### **Causa**

L'accesso alla destinazione non viene riconosciuto dal server.

**Azione**

Contattare l'amministratore di BusinessObjects.

Per effettuare l'accesso, è necessario essere un amministratore o un membro del Gruppo utenti dello strumento di conversione dei report, definito nella Central Management Console di destinazione.

**Origine non valida (RCT 00024)**

**Causa**

La versione del computer di origine non può essere XI 4.0 o versione successiva, ma quella precedente.

**Azione**

Immettere le informazioni corrette relative al computer di origine.

**Destinazione non valida (RCT 00025)**

**Causa**

La versione del computer di destinazione deve essere XI 4.0 o versione successiva.

**Azione**

Immettere le informazioni corrette relative al computer di destinazione.

**Scegliere una connessione per continuare il controllo o deselectare la casella di controllo. (RCT 00026)**

**Causa**

Nessuna connessione è stata selezionata per il controllo.

**Azione**

Scegliere la connessione per continuare oppure deselectare la casella di controllo.

**Impossibile aprire il file da (RCT 00027)**

**Causa**

L'elenco di report Desktop Intelligence salvato in questo file XML non è più valido. Alcuni o tutti i documenti Desktop Intelligence sono stati eliminati dal repository di origine oppure il relativo ID documento è cambiato.

**Azione**

Aprire manualmente il file XML e verificare che tutti gli ID documento disponibili nel file siano disponibili anche nel repository di origine. In caso contrario, rimuovere il tag documento di quello specifico documento o modificare l'ID documento in XML per collegarlo all'ID documento corretto disponibile nel repository di origine.

**Impossibile trovare il file. Verificare il nome file. (RCT 00028)**

**Causa**

Il nome file immesso non è stato trovato.

**Azione**

Immettere un nome file valido.

**Nome file non valido. (RCT 00029)**

**Causa**

Il nome file immesso non è valido.

**Azione**

Immettere un nome file valido.

**File roc non valido. Selezionare un file roc valido. (RCT 00030)**

**Causa**

Il file non è un file roc valido.

**Azione**

Selezionare un file roc valido.

**File non valido (file danneggiato?). Selezionare un file roc valido. (RCT 00031)**

**Causa**

Il file roc è danneggiato.

**Azione**

Selezionare un file roc non danneggiato.

**Nome file non valido. (RCT 00032)**

**Causa**

Il nome file immesso non è valido.

**Azione**

Immettere un nome file valido.



## Messaggi di errore dei servizi Web RESTful

I messaggi di errore relativi ai servizi Web RESTful comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
RWS 00002 - RWS 00010	Servizi Web RESTful
RWS 000011 - RWS 000026	Servizi Web RESTful
RWS 000031 - RWS 000051	Servizi Web RESTful
RWS 00052 - RWS 00075	Servizi Web RESTful
RWS 000076 - RWS 000079	Servizi Web RESTful

### 25.1 RWS 00002 - RWS 00010

#### Errore generale del server. (RWS 00002)

**Causa**

Si è verificato un errore sconosciuto nel servizio Web RESTful BIP.

**Azione**

Per ulteriori dettagli, controllare i registri del server.

#### Errore di input del client. (RWS 00003)

**Causa**

Si è verificato un errore sconosciuto nell'input del client fornito al servizio Web RESTful BIP.

**Azione**

Consultare la documentazione per la risorsa che si sta cercando di richiamare per stabilire con certezza che l'input è valido.

## **Proibito (RWS 00004)**

### **Causa**

Non è consentito l'accesso a questa risorsa.

### **Azione**

Verificare di disporre delle autorizzazioni necessarie per accedere alla risorsa.

## **Non trovato (RWS 00005)**

### **Causa**

Non è stato possibile trovare la risorsa specifica. La risorsa non esiste o non si dispone delle autorizzazioni necessarie per visualizzarla.

### **Azione**

Verificare che l'URL utilizzato sia corretto. Se si sta tentando di visualizzare un InfoObject, utilizzare la Central Management Console (CMC) per verificare di disporre del diritto necessario per visualizzarlo.

## **Impossibile creare il servizio. Consultare i registri del server per dettagli. (RWS 00006)**

### **Causa**

Il servizio Web RESTful BIP non è stato in grado di creare il servizio richiesto.

### **Azione**

Esaminare il JavaDoc per individuare Constructor.newInstance. Eseguire un controllo incrociato della causa di questa eccezione e delle eccezioni generate da Constructor.newInstance.

## **Si è verificato un errore sconosciuto durante il richiamo del servizio. Consultare i registri del server per dettagli. (RWS 00007)**

### **Causa**

Il servizio Web RESTful BIP ha rilevato un errore sconosciuto durante il richiamo del servizio.

### **Azione**

Per ulteriori dettagli, verificare il registro del Web Application Server contenente il servizio Web RESTful BIP.

### **L'intestazione HTTP non contiene l'attributo X-SAP-LogonToken. (RWS 00008)**

#### **Causa**

Per l'accesso alle risorse richieste è necessaria l'autenticazione.

#### **Azione**

Passare X-SAP-LogonToken nell'intestazione della richiesta. È possibile generarne uno utilizzando la risorsa di accesso.

### **Risorsa non trovata: {0} (RWS 00009)**

#### **Causa**

Non è stato possibile trovare la risorsa specifica. La risorsa non esiste o non si dispone delle autorizzazioni necessarie per visualizzarla.

#### **Azione**

Verificare che l'URL utilizzato sia corretto. Se si sta tentando di visualizzare un InfoObject, utilizzare la Central Management Console (CMC) per verificare di disporre del diritto necessario per visualizzarlo.

### **Risorsa non supportata per l'oggetto richiesto. (RWS 00010)**

#### **Causa**

Si è tentato di accedere a una risorsa per un InfoObject non supportato. Questa eccezione viene ad esempio generata quando si tenta di accedere al servizio Crystal Reports di una cartella.

#### **Azione**

Non richiamare questo metodo per oggetti non supportati. Visitare solo collegamenti validi.

## **25.2 RWS 00011 - RWS 00026**

### **Valore di timeout non valido per il token della sessione: {0}. (RWS 000011)**

#### **Causa**

Non è possibile creare un token di accesso a causa di un'impostazione non valida nel servizio Web RESTful BIP.

#### **Azione**

Contattare l'amministratore per impostare un valore di timeout valido per il token di sessione per il servizio Web RESTful BIP nella Central Management Console (CMC).

### **Infoobject con ID {0} non trovato. (RWS 000012)**

#### **Causa**

Non è stato possibile trovare l'InfoObject. Se si suppone che esista, verificare di disporre delle autorizzazioni necessarie per visualizzarlo.

#### **Azione**

Utilizzare la Central Management Console (CMC) per verificare che l'InfoObject sia presente e che si disponga del diritto necessario per visualizzarlo.

### **Oggetto duplicato (RWS 000013)**

#### **Causa**

È stato rilevato un oggetto duplicato.

#### **Azione**

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

### **Nessuna relazione denominata {0}. (RWS 000015)**

#### **Causa**

Non è stato possibile trovare la relazione sull'InfoObject.

#### **Azione**

Verificare che l'URL utilizzato sia stato generato dal servizio Web RESTful BIP visitando l'oggetto principale. Se l'URL risulta valido, controllare le autorizzazioni per verificare di disporre dei diritti appropriati per la visualizzazione della relazione.

## **La sessione server non è disponibile dal bean del servizio PJS. (RWS 000016)**

### **Causa**

Adaptive Processing Server non ha passato una sessione server al servizio Web RESTful BIP.

### **Azione**

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

## **Errore di codifica. (RWS 000017)**

### **Causa**

Il servizio Web RESTful BIP utilizza un codec per codificare gli oggetti in un formato leggibile dall'utente (ad esempio XML). Sembra che si sia verificato un errore di codifica.

### **Azione**

Controllare i registri per ulteriori dettagli sul parametro che ha causato l'errore. Se il problema rimane non chiaro, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza.

## **{0} è NULL. (RWS 000018)**

### **Causa**

Il servizio Web RESTful BIP utilizza un codec per codificare gli oggetti in un formato leggibile dall'utente (ad esempio XML). Non è stato possibile fare riferimento a un valore durante la relativa esecuzione.

### **Azione**

Controllare i registri per ulteriori dettagli sul parametro che ha causato l'errore. Se il problema rimane non chiaro, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza.

## **Argomento non consentito: {0} (RWS 000019)**

### **Causa**

Il servizio Web RESTful BIP utilizza un codec per codificare gli oggetti in un formato leggibile dall'utente (ad esempio XML). È stato rilevato un argomento non valido durante la relativa esecuzione.

### **Azione**

Controllare i registri per ulteriori dettagli sul parametro che ha causato l'errore. Se il problema rimane non chiaro, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza.

### **Impossibile serializzare valori di tipo {0}. (RWS 000020)**

#### **Causa**

Il servizio Web RESTful BIP utilizza un codec per codificare gli oggetti in un formato leggibile dall'utente (ad esempio XML). Non è stato possibile serializzare un valore.

#### **Azione**

Controllare i registri per ulteriori dettagli sul parametro che ha causato l'errore. Se il problema rimane non chiaro, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza.

### **Stringa senza terminazione. (RWS 000021)**

#### **Causa**

Il servizio Web RESTful BIP utilizza un codec per codificare gli oggetti in un formato leggibile dall'utente (ad esempio XML). È stata rilevata una stringa senza terminazione.

#### **Azione**

Controllare i registri per ulteriori dettagli sul parametro che ha causato l'errore. Se il problema rimane non chiaro, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza.

### **Formato data non valido: {0}. (RWS 000022)**

#### **Causa**

Il servizio Web RESTful BIP non è stato in grado di codificare/decodificare la data che gli è stata passata.

#### **Azione**

Controllare i registri per ulteriori dettagli sul parametro che ha causato l'errore. Se il problema rimane non chiaro, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza.

### **Formato ora non valido: {0}. (RWS 000023)**

#### **Causa**

Il servizio Web RESTful BIP non è stato in grado di codificare/decodificare l'ora che gli è stata passata.

#### **Azione**

Controllare i registri per ulteriori dettagli sul parametro che ha causato l'errore. Se il problema rimane non chiaro, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza.

### **Formato data e ora non valido: {0}. (RWS 000024)**

#### **Causa**

Il servizio Web RESTful BIP non è stato in grado di codificare/decodificare la data e l'ora che gli sono state passate.

#### **Azione**

Verificare che la data e l'ora siano in un formato riconosciuto dallo standard ATOM (RFC 4287). Controllare i registri per ulteriori dettagli sul parametro che ha causato l'errore. Se il problema rimane non chiaro, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza.

### **Impossibile deserializzare valori di tipo {0}. (RWS 000025)**

#### **Causa**

Il servizio Web RESTful BIP utilizza un codec per codificare gli oggetti in un formato leggibile dall'utente (ad esempio XML). Sembra che si sia verificato un errore di decodifica.

#### **Azione**

Controllare i registri per ulteriori dettagli sul parametro che ha causato l'errore. Se il problema rimane non chiaro, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza.

### **Impossibile ottenere il nome dell'attributo. Nome null o vuoto. (RWS 000026)**

#### **Causa**

Il servizio Web RESTful BIP utilizza un codec per codificare gli oggetti in un formato leggibile dall'utente (ad esempio XML). Si è verificato un errore del parser durante la lettura/scrittura del formato leggibile dall'utente.

#### **Azione**

Controllare i registri per ulteriori dettagli sul parametro che ha causato l'errore. Se il problema rimane non chiaro, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza.

## **25.3 RWS 00031 - RWS 00051**

### **Errore modello. (RWS 000031)**

#### **Causa**

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

#### **Azione**

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

### **Nessun setter. (RWS 000032)**

#### **Causa**

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

#### **Azione**

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

### **Getter non deve avere parametri: {0}. (RWS 000033)**

#### **Causa**

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

#### **Azione**

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

### **Setter deve avere un solo parametro: {0}. (RWS 000034)**

#### **Causa**

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

#### **Azione**

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.



### **Setter {0} non dello stesso tipo di getter {1}. (RWS 000035)**

#### **Causa**

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

#### **Azione**

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

### **origine: {0} + destinazione: {1}. (RWS 000036)**

#### **Causa**

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

#### **Azione**

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

### **Uguaglianza di riferimento non implementata. (RWS 000037)**

#### **Causa**

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

#### **Azione**

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

### **Utilizzo in raccolte basate su hash non implementato. (RWS 000038)**

#### **Causa**

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

#### **Azione**

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

**{0} non è una classe modello. (RWS 000039)**

**Causa**

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

**Azione**

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

**la proprietà '{0}' non può associarsi a due campi: {1} e {2}. (RWS 000040)**

**Causa**

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

**Azione**

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

**L'attributo '{0}' non può associarsi a due metodi GET (o SET): {1} e {2}. (RWS 000041)**

**Causa**

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

**Azione**

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

**Il modello contiene almeno un attributo in sola scrittura. Nome: {0}, metodo: {1}. (RWS 000042)**

**Causa**

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

#### **Azione**

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

**Nessun generatore accessibile senza parametri per la classe {0}. (RWS 000043)**

#### **Causa**

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

#### **Azione**

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

**Oggetto {0} null per la proprietà di composizione {1}. (RWS 000044)**

#### **Causa**

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

#### **Azione**

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

**Impossibile immettere la proprietà '{0}' nel campo {1} di tipo {2}. (RWS 000045)**

#### **Causa**

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

#### **Azione**

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

### Nome proprietà già esistente: {0} (RWS 000046)

#### **Causa**

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

#### **Azione**

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

### Il GUID non deve contenere il separatore di percorso '/' (RWS 000047)

#### **Causa**

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

#### **Azione**

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

### Nessun tipo per la classe {0} (RWS 000048)

#### **Causa**

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

#### **Azione**

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

### Filtro vuoto. (RWS 000049)

#### **Causa**

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

#### **Azione**

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

**Il filtro non può usare '{0}' insieme ad altre stringhe filtro. (RWS 000050)**

**Causa**

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

**Azione**

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

**Istanza duplicata di {0} creata. (RWS 000051)**

**Causa**

Il codice del servizio Web RESTful BIP dispone di oggetti Singleton per gestire le relative operazioni quotidiane. È stato creato un duplicato di un oggetto Singleton.

**Azione**

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

## **25.4 RWS 00052 - RWS 00075**

**Richiesta non valida. (RWS 00052)**

**Causa**

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

**Azione**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### **Non autorizzato (RWS 00053)**

#### **Causa**

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

#### **Azione**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### **Pagamento richiesto. (RWS 00054)**

#### **Causa**

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

#### **Azione**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### **Proibito (RWS 00055)**

#### **Causa**

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

#### **Azione**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### **Non trovato. (RWS 00056)**

#### **Causa**

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

#### **Azione**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### **Metodo non consentito (RWS 00057)**

#### **Causa**

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

#### **Azione**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### **Non accettabile, (RWS 00058)**

#### **Causa**

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

#### **Azione**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### **Autenticazione proxy richiesta. (RWS 00059)**

#### **Causa**

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

#### **Azione**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### **Timeout richiesta. (RWS 00060)**

#### **Causa**

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

#### **Azione**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

## **Conflitto (RWS 00061)**

### **Causa**

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

### **Azione**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

## **Finito (RWS 00062)**

### **Causa**

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

### **Azione**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

## **Lunghezza richiesta. (RWS 00063)**

### **Causa**

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

### **Azione**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

## **Lunghezza richiesta. (RWS 00063)**

### **Causa**

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

### **Azione**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.



### **Precondizione non riuscita. (RWS 00064)**

#### **Causa**

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

#### **Azione**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### **Entità della richiesta troppo elevata. (RWS 00065)**

#### **Causa**

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

#### **Azione**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### **URI richiesta troppo lungo. (RWS 00066)**

#### **Causa**

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

#### **Azione**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### **Tipo di supporto non utilizzabile. (RWS 00067)**

#### **Causa**

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

#### **Azione**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### **Impossibile attenersi all'intervallo richiesto. (RWS 00068)**

#### **Causa**

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

#### **Azione**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### **Aspettativa non soddisfatta. (RWS 00069)**

#### **Causa**

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

#### **Azione**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### **Errore interno del server. (RWS 00070)**

#### **Causa**

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

#### **Azione**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.5 della RFC 2616.

### **Non implementato. (RWS 00071)**

#### **Causa**

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

#### **Azione**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.5 della RFC 2616.

### **Gateway non valido. (RWS 00072)**

#### **Causa**

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

#### **Azione**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.5 della RFC 2616.

### **Servizio non disponibile. (RWS 00073)**

#### **Causa**

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

#### **Azione**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.5 della RFC 2616.

### **Timeout del gateway. (RWS 00074)**

#### **Causa**

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

#### **Azione**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.5 della RFC 2616.

### **Versione HTTP non supportata. (RWS 00075)**

#### **Causa**

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

#### **Azione**

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.5 della RFC 2616.

## **25.5 RWS 00076 - RWS 00080**

**Impossibile eseguire l'accesso perché a questa richiesta è già associata una sessione. (RWS 000076)**

### **Causa**

Si è tentato di accedere al servizio Web RESTful BIP mentre una sessione è già stata associata alla richiesta.

### **Azione**

Non passare una sessione al servizio Web RESTful BIP quando si utilizza la risorsa di accesso.

**Lo schema di autenticazione scelto non è al momento supportato. (RWS 000077)**

### **Causa**

Lo schema di autenticazione selezionato non è supportato dal servizio Web RESTful della piattaforma BI.

### **Azione**

Passare le credenziali utilizzando il meccanismo X-SAP-LogonToken o utilizzare l'autenticazione HTTP di base (vedere la RFC 2617).

**Impossibile decodificare le credenziali. (RWS 000078)**

### **Causa**

Non è stato possibile decodificare le credenziali passati al servizio Web RESTful della piattaforma BI.

### **Azione**

Verificare che le credenziali siano codificate correttamente prima di utilizzarle. Se si sta utilizzando l'autenticazione HTTP di base, verificare che siano codificate nel formato specificato dalla RFC 2617.

**Convalidare l'immissione. (RWS 000079)**

### **Causa**

Verificare che il contenuto della richiesta sia formattato correttamente e che includa tutti i campi necessari.

### **Azione**

Inviare nuovamente la richiesta dopo aver verificato che il relativo contenuto sia formattato correttamente. In genere, è possibile utilizzare GET per determinare il formato adatto alla richiesta. Anche per queste informazioni è possibile consultare la documentazione.

**Cannot bind unknown attribute {0} to method {1}. (RWS00080)**

### **Causa**

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

### **Azione**

Poiché questo messaggio di errore è raro in un ambiente completamente installato, può indicare un'installazione con errori o danneggiata. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.



## Messaggi di errore relativi allo strumento di traduzione (TMT e UTM)

I messaggi di errore relativi allo strumento di traduzione sono compresi nelle seguenti codifiche e categorie:

- Messaggi di errori relativi a Translation Management Tool (TMT)
- Messaggi di errore relativi a Translation Manager (UTM)

### 26.1 Errori relativi a Translation Management Tool (TMT)

I messaggi di errore relativi a Translation Management Tool includono i seguenti:

Intervallo	Categoria
TMT10000 - TMT20100	Errori relativi a Translation Management Tool

#### Il tipo di oggetto non è traducibile (TMT10000)

##### Causa

Gli oggetti di questo tipo non sono traducibili.

##### Azione

Abilitare la proprietà traducibile per il tipo di oggetto e distribuire il plug-in del server di traduzione corrispondente.

#### Non sono definiti plug-in di traduzione per il tipo "{0}" (TMT10010)

##### Causa

Il plug-in del server di traduzione non è definito per questo tipo di oggetto.

**Azione**

Distribuire il plug-in del server di traduzione per il tipo di oggetto.

**Impossibile caricare il plug-in di traduzione per il tipo "{0}" (TMT10020)**

**Causa**

Si sono verificati degli errori durante il caricamento dei componenti plug-in.

**Azione**

Verificare il plug-in del server di traduzione per il tipo di oggetto e distribuirlo nuovamente.

**"{0}" è un oggetto di sola lettura (TMT10030)**

**Causa**

L'oggetto è di sola lettura, ad esempio i ruoli personalizzati predefiniti.

**Azione**

Gli oggetti di sola lettura non possono essere tradotti.

**Eccezione I/O imprevista (TMT10040)**

**Causa**

Si è verificato un errore imprevisto.

**Azione**

Riprovare l'operazione.

**Non si dispone dei diritti necessari per tradurre "{0}" (TMT10050)**

**Causa**

L'utente non dispone del diritto necessario per tradurre l'oggetto. Per eseguire questa azione, l'utente deve disporre del diritto di modifica o traduzione.

**Azione**

Assegnare all'utente il diritto di modifica o traduzione per l'oggetto. In caso contrario, l'utente può accedere a questo oggetto esclusivamente in modalità di sola lettura.



## Diritti utente non validi (TMT 20050)

### Causa

L'utente non dispone del diritto necessario per visualizzare, tradurre o modificare il documento.

### Azione

Verificare i diritti dell'utente nella console CMC.

L'utente non è autorizzato a utilizzare questo documento.\n\nIl documento appartiene a un altro CMS. Per aprire il documento, effettuare la connessione al CMS da cui il documento è stato importato. (TMT 20070)

### Causa

Non è possibile aprire il documento in quanto ha ricevuto l'autorizzazione in un altro CMS.

### Azione

Accedere al CMS corretto e riprovare.

## 26.2 Errori relativi a Translation Management Tool (UTM)

I messaggi di errore relativi a Translation Management Tool includono i seguenti:

Intervallo	Categoria
UTM20001 - UTM20060	Errori relativi a Translation Management Tool

PropertyInfo non valida: {0}\nL'etichetta 'PropertyInfo' non deve essere nulla (UTM 20001)

### Causa

Impossibile ottenere le informazioni sulle proprietà.

**Azione**

Verificare e aprire il file dell'universo e riprovare.

**Impostazioni locali non valide: impostazioni locali nulle (UTM 20010)**

**Causa**

Translation Management Tool non riesce a ottenere il documento o l'universo. Impossibile ottenere le impostazioni locali.

**Azione**

L'universo o il documento possono essere danneggiati. Provare ad aprirlo mediante lo strumento utilizzato per creare il documento per assicurarsi che il documento sia valido. Salvarlo con un altro nome e riprovare a ottenerlo da Translation Management Tool.

**Root non valida: l'entità Root è nulla (UTM 20020)**

**Causa**

Impossibile ottenere l'entità principale.

**Azione**

Verificare l'entità principale e riprovare.

**Documento non valido: il documento è nullo (UTM 20030)**

**Causa**

Translation Management Tool non è in grado di ottenere il documento o l'universo.

**Azione**

L'universo o il documento possono essere danneggiati. Provare ad aprirlo mediante Universe Design Tool o Web Intelligence per verificare che il documento sia valido. Salvarlo con un altro nome e riprovare a ottenerlo da Translation Management Tool.

**EntityInfo non valido: EntityInfo è nullo (UTM 20040)**

**Causa**

Impossibile ottenere l'EntityInfo.

**Azione**

Verificare l'EntityInfo e riprovare.

## Diritti utente non validi (UTM 20050)

### Causa

L'utente non dispone del diritto di utilizzare Translation Manager o di visualizzare o modificare un documento o un universo.

### Azione

Contattare l'amministratore o, nella CMC, verificare di disporre di diritti sufficienti per utilizzare Translation Management Tool e/o visualizzare e/o modificare il documento o l'universo.

Versione del documento non valida:\nIl documento potrebbe essere stato generato con una versione precedente di Universe Designer.\nMigrare l'universo aprendolo e salvandolo con XI 3.0 o XI 3.1 Designer. (UTM 20060)

### Causa

Questo documento potrebbe essere stato generato in una versione precedente di Designer.

### Azione

- Se si tratta di un universo XI R2 o XI, migrarlo aprendolo e salvandolo con XI 3.0 Designer.
- Se si tratta di un universo di una versione precedente, migrarlo con l'Importazione guidata.

L'utente non è autorizzato a utilizzare questo documento.\n\nIl documento appartiene a un altro CMS. Per aprire il documento, effettuare la connessione al CMS da cui il documento è stato importato. (UTM 20070)

### Causa

Impossibile aprire perché il documento è stato autorizzato da un altro CMS.

### Azione

Accedere al CMS corretto e riprovare.



## Messaggi di errore relativi agli universi

I messaggi di errore relativi agli universi comprendono i seguenti codici e categorie:

- Messaggi di errore relativi alla gestione degli universi (UNM)
- Messaggi di errore relativi agli universi (UNV)

### 27.1 Messaggi di errore relativi alla gestione degli universi (UNM)

I messaggi di errore relativi alla gestione degli universi comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
UNM0001 - UNM0016	Errori di gestione degli universi

#### Può essere incoerente. (UNM0001)

##### Causa

L'universo può contenere:

- Sintassi non valida nella definizione SQL di un oggetto, una condizione o un join
- Loop
- Tabelle isolate
- Cardinalità mancanti o errate.

##### Azione

Eseguire una Verifica integrità sull'universo. In tal modo si verifica se la struttura dell'universo corrisponde ai requisiti del database.

### Formato di numero non valido (UNM0002)

#### **Causa**

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. Il formato numerico è sbagliato.

#### **Azione**

Inserire di nuovo il numero e sottoporre nuovamente la formula.

### Virgolette semplici mancanti "... " (UNM0003)

#### **Causa**

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. Nella formula mancano le virgolette semplici.

#### **Azione**

Inserire le virgolette semplici e sottoporre nuovamente la formula.

### Virgolette doppie mancanti "... " (UNM0004)

#### **Causa**

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. Nella formula mancano le virgolette doppie.

#### **Azione**

Inserire le virgolette doppie e sottoporre nuovamente la formula.

### La parentesi non è chiusa {...} (UNM0005)

#### **Causa**

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. Nella formula la parentesi è rimasta aperta.

#### **Azione**

Inserire la parentesi di chiusura e sottoporre nuovamente la formula.

### Non è stata aperta la parentesi dopo il nome della funzione (UNM0006)

#### **Causa**

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. Nella formula manca la parentesi di apertura.

**Azione**

Inserire la parentesi di apertura e sottoporre nuovamente la formula.

**La parentesi non è chiusa (UNM0007)**

**Causa**

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. Nella formula la parentesi è rimasta aperta.

**Azione**

Inserire la parentesi di chiusura e sottoporre nuovamente la formula.

**Parametri mancanti (UNM0008)**

**Causa**

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. Nella formula mancano uno o più parametri.

**Azione**

Inserire il parametro mancante e sottoporre nuovamente la formula.

**Numero di parametri errato (UNM0009)**

**Causa**

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. Nella formula mancano uno o più parametri o vi sono parametri in eccesso.

**Azione**

Inserire il numero di parametri giusto e sottoporre nuovamente la formula.

**Carattere non valido (UNM0010)**

**Causa**

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. È stato inserito un carattere non autorizzato in una delle dichiarazioni del campo.

**Azione**

Verificare e correggere la sintassi. Quindi sottoporre nuovamente la formula.

### **Rientro scorretto (UNM0011)**

#### **Causa**

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. È stato inserito un rientro non autorizzato in una delle dichiarazioni del campo.

#### **Azione**

Verificare e correggere la sintassi. Quindi sottoporre nuovamente la formula.

### **Operando incompatibile (UNM0012)**

#### **Causa**

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. È stato inserito un operando incompatibile con la funzione SQL attuale.

#### **Azione**

Verificare e correggere l'SQL. Quindi sottoporre nuovamente la formula.

### **Loop nella definizione della variabile (UNM0013)**

#### **Causa**

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. È stato inserito un loop che non può essere risolto.

#### **Azione**

Verificare e correggere la sintassi. Quindi sottoporre nuovamente la formula.

### **Tipo incompatibile con il tipo di oggetto utente. (UNM0014)**

#### **Causa**

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. Vi sono incoerenze nella definizione dell'oggetto utente.

#### **Azione**

Verificare e correggere la sintassi. Quindi sottoporre nuovamente la formula.



**Errore di sintassi (UNM0015)****Causa**

Questo messaggio di errore viene visualizzato quando caratteri speciali vengono utilizzati nei nomi degli oggetti, tra cui: [ ] = & @ × \$ % , ; ! ß £ ~ § µ + ' ( ) { } -

**Azione**

Non utilizzare caratteri speciali nei nomi oggetto.

**Impossibile creare due oggetti utente con lo stesso nome. (UNM0016)****Causa**

L'utente ha tentato di creare un oggetto utente con un nome già assegnato a un altro oggetto utente.

**Azione**

Scegliere un nome unico per l'oggetto utente. Quindi sottoporre nuovamente la formula.

**27.2 Messaggi di errore relativi agli universi (UNV)**

I messaggi di errore relativi agli universi comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
UNV0017 - UNV0049	Errori relativi agli universi

**Il server non risponde. (UNV0017)****Causa**

Questo messaggio può essere generato quando si tenta di accedere al database eseguendo i seguenti tipi di azione: il ping di una connessione, l'aggiornamento della struttura dell'universo o l'aggiornamento di un documento.

### **Azione**

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

## **27.2.2 Il server non risponde (UNV0018)**

### **Causa**

Questo messaggio può essere generato quando si tenta di accedere al database che non è connesso (il server è inattivo o la connessione è stata interrotta).

### **Azione**

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

## **Questo nome di alias è usato per una tabella. (UNV0031)**

### **Causa**

Il nome che si desidera utilizzare come alias è già assegnato a una tabella. I nomi devono essere univoci nell'universo.

### **Azione**

Utilizzare un altro nome per l'alias e riprovare.

## **Tabella associata inesistente. (UNV0032)**

### **Causa**

Impossibile trovare l'ID della tabella che si sta tentando di utilizzare.

### **Azione**

Riprovare. Se il problema persiste, potrebbe essersi verificato un errore durante il processo di importazione. Importare di nuovo l'universo e riprovare.

## Oggetto già esistente. (UNV0035)

### **Causa**

L'oggetto che si sta tentando di creare esiste già nella classe. Gli oggetti all'interno della stessa classe devono avere nomi univoci.

### **Azione**

Rinominare l'oggetto esistente oppure assegnare un altro nome al nuovo oggetto. Se viene modificato il nome di un oggetto esistente, è possibile che i documenti che utilizzano il suddetto oggetto non vengano aggiornati correttamente.

## Connessione della strategia non trovata. (UNV0049)

### **Causa**

Questo messaggio può essere visualizzato quando viene utilizzata una strategia di oggetto esterno per accedere al repository.

### **Azione**

La connessione di cui alla sezione [CONNECTION] del file .PRM deve essere definita come connessione personale. Se è definita come connessione protetta, non funzionerà in quanto la connessione consente di accedere a ogni struttura di metadati e potrebbe non essere disponibile per tutti gli altri utenti.

### **Nota:**

i file di strategia esterna sono dichiarati nei file .PRN, che si trovano in diverse sottocartelle di:

```
$INSTALLDIR\dataAccess\RDBMS\legacy  
\<database name>
```



## Messaggi di errore relativi a Upgrade Management Tool (UMT)

I messaggi di errore relativi a Upgrade Management Tool (UMT) includono le seguenti categorie:

Intervallo	Categoria
UMT 00001	Upgrade Management Tool (UMT)
UMT 00301 - 00304	Upgrade Management Tool (UMT)
UMT 10001 - 10007	Upgrade Management Tool (UMT)
UMT 10101 - 10105	Upgrade Management Tool (UMT)
UMT 20001 - 20016	Upgrade Management Tool (UMT)
UMT 20106 - 20112	Upgrade Management Tool (UMT)
UMT 20201 - 20215	Upgrade Management Tool (UMT)

### 28.1 UMT 00001

**La nuova lingua selezionata non avrà effetto finché non viene riavviato Upgrade Management Tool. (UMT 00001)**

#### Causa

È stata selezionata una nuova lingua per Upgrade Management Tool.

#### Azione

Riavviare Upgrade Management Tool per utilizzarlo nella lingua selezionata.

### 28.2 UMT 00301-00304

Come parte del processo di aggiornamento di questo oggetto, è stato creato un altro oggetto con nome "{0}" di tipo "{1}". (UMT 00301)

**Causa**

È stata eseguita un'operazione di migrazione.

**Azione**

Nessuna azione necessaria.

Questo oggetto è stato creato come parte del processo di aggiornamento di un altro oggetto con nome "{0}" di tipo "{1}". (UMT 00302)

**Causa**

È stata eseguita un'operazione di migrazione.

**Azione**

Nessuna azione necessaria.

Durante l'aggiornamento non verrà eseguito il commit di questo oggetto. Questo comportamento è previsto e non rappresenta un errore. (UMT 00303)

**Causa**

È stata eseguita un'operazione di migrazione.

**Azione**

Nessuna azione necessaria.

Come parte del processo di aggiornamento di questo oggetto, un altro oggetto con nome "{0}" di tipo "{1}" è stato escluso dal salvataggio. Non si tratta di un errore. (UMT 00304)

**Causa**

È stata eseguita un'operazione di migrazione.

**Azione**

Nessuna azione necessaria.

## 28.3 UMT 10001-10007

**Per modificare i parametri è necessario essere l'amministratore. (UMT 10001)**

**Causa**

L'account utente non dispone del diritto `Modifica` per l'oggetto applicazione Upgrade Management Tool.

**Azione**

Utilizzare la Central Management Console per concedere il diritto `Modifica` all'account utente.

**Si è verificato un avviso. Non sono disponibili ulteriori dettagli. (UMT 10002)**

**Causa**

Si è verificato un problema durante il processo di aggiornamento.

**Azione**

Riavviare Upgrade Management Tool.

**Impossibile trovare il file "{0}". Verificare di avere specificato il nome file corretto. (UMT 10003)**

**Causa**

Il file selezionato non è presente.

**Azione**

Selezionare un file valido.

**Questo oggetto è escluso dal commit. Fa parte del processo di aggiornamento e non si tratta di un errore. (UMT 10004)**

**Causa**

È stata eseguita un'operazione di migrazione.

**Azione**

Nessuna azione necessaria.

**Questo oggetto è escluso dal commit contenuto nel processo di aggiornamento per un altro oggetto intitolato "{0}", di tipo "{1}". Non si tratta di un errore. (UMT 10005)**

**Causa**

È stata eseguita un'operazione di migrazione.

**Azione**

Nessuna azione necessaria.

**Per gli utenti e i gruppi mappati tramite l'autenticazione di terze parti, il nome (non il CUID) viene utilizzato per rilevare se l'utente o il gruppo esiste già nella destinazione. (UMT 10006)**

**Causa**

Gli utenti e i gruppi con alias di terze parti sono mappati a utenti e gruppi con nomi identici del sistema di destinazione.

**Azione**

Nessuna azione necessaria.

**Impossibile continuare il processo di aggiornamento finché non si avviano o non si abilitano i servizi seguenti: (UMT 10007)**

**Causa**

Gli oggetti selezionati per l'aggiornamento richiedono che i servizi siano in esecuzione.

**Azione**

Avviare o abilitare i server che contengono i servizi richiesti.

## **28.4 UMT 10101-10105**



L'accesso al CMS di origine è stato eseguito come utente non amministratore di sistema. Non sarà possibile esportare oggetti per i quali non si dispone dell'accesso. Si consiglia di eseguire Upgrade Management Tool come amministratore di sistema. (UMT 10101)

**Causa**

L'account utente utilizzato per accedere al CMS di origine non è membro del gruppo Amministratori.

**Azione**

Disconnettersi e quindi accedere con un account Amministratore.

L'accesso al CMS di destinazione non è stato eseguito come amministratore di sistema. Il commit di alcuni oggetti potrebbe non riuscire a causa dei diritti di protezione. (UMT 10102)

**Causa**

L'account utente utilizzato per accedere al CMS di destinazione non è membro del gruppo Amministratori.

**Azione**

Disconnettersi e quindi accedere con un account Amministratore.

L'accesso ai CMS di origine e di destinazione è stato eseguito come utente non amministratore di sistema. Non sarà possibile esportare o eseguire il commit di oggetti per i quali non si dispone dell'accesso. Si consiglia di eseguire Upgrade Management Tool come amministratore di sistema. (UMT 10103)

**Causa**

Gli account utente utilizzati per accedere ai CMS di origine e destinazione non sono membri del gruppo Amministratori.

**Azione**

Disconnettersi e quindi accedere con account Amministratore.

L'accesso al CMS di origine XI Release 2 è stato eseguito come utente non amministratore di sistema. Non sarà possibile esportare oggetti per i quali non si dispone dell'accesso. Inoltre, non verranno

**esportate le password degli utenti. Si consiglia di eseguire Upgrade Management Tool come amministratore di sistema. (UMT 10104)**

**Causa**

L'account utente utilizzato per accedere al CMS di origine non è membro del gruppo Amministratori.

**Azione**

Disconnettersi e quindi accedere con un account Amministratore.

**L'accesso ai CMS di origine e di destinazione è stato eseguito come utente non amministratore di sistema. Non sarà possibile esportare o eseguire il commit di oggetti per i quali non si dispone dell'accesso. Inoltre, non verranno esportate le password degli utenti. Si consiglia di eseguire Upgrade Management Tool come amministratore di sistema. (UMT 10105)**

**Causa**

Gli account utente utilizzati per accedere ai CMS di origine e destinazione non sono membri del gruppo Amministratori.

**Azione**

Disconnettersi e quindi accedere con account Amministratore.

## **28.5 UMT 20001-20016**

**ID dell'oggetto non riconosciuto: {0} (UMT 20001)**

**Causa**

Non è possibile elaborare l'ID di un InfoObject.

**Azione**

Riavviare Upgrade Management Tool.

**Si è verificato un errore. Non sono disponibili ulteriori dettagli. (UMT 20002)**

**Causa**

Si è verificato un errore interno.

**Azione**

Riavviare Upgrade Management Tool.

**Impossibile applicare le modifiche al plug-in dell'applicazione Upgrade Management Tool. Errore: {0} (UMT 20003)**

**Causa**

L'account utente non dispone del diritto `Modifica` per l'oggetto applicazione Upgrade Management Tool.

**Azione**

Utilizzare la Central Management Console per concedere il diritto `Modifica` all'account utente.

**Si è verificato un errore imprevisto. (UMT 20004)**

**Causa**

Si è verificato un errore interno.

**Azione**

Riavviare Upgrade Management Tool.

**Si è verificato un errore imprevisto di tipo "{0}". (UMT 20005)**

**Causa**

Si è verificato un errore interno.

**Azione**

Riavviare Upgrade Management Tool.

**Impossibile recuperare l'oggetto con CUID "{0}" da Object Manager.  
(UMT 20006)**

**Causa**

Si è verificato un errore interno.

**Azione**

Riavviare Upgrade Management Tool.

**Impossibile recuperare il CUID di "{0}". L'errore è: {1} (UMT 20007)**

**Causa**

Si è verificato un errore interno.

**Azione**

Riavviare Upgrade Management Tool.

**Diritti insufficienti per recuperare l'oggetto dell'applicazione Upgrade Management Tool. Accedere come utente che dispone dei diritti di visualizzazione per l'oggetto dell'applicazione Upgrade Management Tool. (UMT 20008)**

**Causa**

L'account utente non dispone del diritto `Visualizza` per l'oggetto applicazione Upgrade Management Tool.

**Azione**

Utilizzare la Central Management Console per concedere il diritto `Visualizza` all'account utente.

**Incoerenze interne rilevate tra i collaterali di Upgrade Management Tool. Oggetto: "{0}", proprietà: "{1}", valore imprevisto: "{2}". (UMT 20009)**

**Causa**

Si è verificato un errore interno.

**Azione**

Riavviare Upgrade Management Tool.

**Incoerenze interne rilevate tra i plug-in associati a Upgrade Management Tool. Il nome del prompt "{0}" viene utilizzato almeno dai plug-in "{1}" e "{2}". (UMT 20010)**

**Causa**

Si è verificato un errore interno.

**Azione**

Riavviare Upgrade Management Tool.

**Incoerenze interne rilevate tra i plug-in associati a Upgrade Management Tool. Il nome del prompt "{0}" dal plug-in "{1}" contiene uno o più caratteri non validi. (UMT 20011)**

**Causa**

Si è verificato un errore interno in quanto uno o più plug-in di migrazione non sono validi.

**Azione**

Reinstallare i plug-in di migrazione specificati.

**Controllo versione non riuscito. Il sistema di origine o il file BIAR di origine devono essere di una versione precedente. Il sistema di destinazione deve essere della una versione corrente. (UMT 20012)**

**Causa**

È stato utilizzato un file BIAR della versione corrente della distribuzione come origine dell'aggiornamento o è stato effettuato un tentativo di connettersi a una versione precedente della distribuzione utilizzandola come destinazione dell'aggiornamento.

**Azione**

Utilizzare un file BIAR di una versione precedente come origine dell'aggiornamento e connettersi a una versione corrente della distribuzione utilizzandola come destinazione dell'aggiornamento.

**Controllo versione non riuscito. Il sistema di origine deve essere della versione corrente. (UMT 20013)**

**Causa**

Si è tentato di connettersi a una versione non corrente di una distribuzione di origine.

**Azione**

Connettersi a una versione corrente di una distribuzione di origine.

**Controllo versione non riuscito. La versione del sistema di origine deve essere XI versione 2 o successiva. (UMT 20014)**

**Causa**

Si è tentato di connettersi a una versione di una distribuzione di origine precedente alla versione meno recente supportata.

**Azione**

Connettersi a una distribuzione di origine valida.

**Impossibile aprire la guida nel browser. (UMT 20015)**

**Causa**

Nel computer corrente non è installato un browser.

**Azione**

Installare un browser come Microsoft Internet Explorer o Mozilla Firefox.

**Upgrade Management Tool non è attualmente configurato per utilizzare WinAD. Fare riferimento alla guida sull'aggiornamento per informazioni su come configurare correttamente l'autenticazione WinAD. (UMT 20016)**

**Causa**

Le proprietà di sistema Java necessarie non fanno riferimento al file di configurazione WinAD.

**Azione**

Eseguire Upgrade Management Tool utilizzando le proprietà di sistema Java.

## **28.6 UMT 20106-20112**

**Per eseguire un aggiornamento completo, è necessario accedere al CMS di origine come amministratore di sistema. (UMT 20106)**

**Causa**

L'account utente utilizzato per accedere al CMS di origine non è membro del gruppo Amministratori.

**Azione**

Disconnettersi e quindi accedere con un account con privilegi amministrativi.

**Per eseguire un aggiornamento completo, è necessario accedere al CMS di destinazione come amministratore di sistema. (UMT 20107)**

**Causa**

L'account utente utilizzato per accedere al CMS di destinazione non è membro del gruppo Amministratori.

**Azione**

Disconnettersi e quindi accedere con un account Amministratore.

**Per eseguire un aggiornamento completo, è necessario accedere al CMS XI versione 2 di origine come amministratore di sistema. (UMT 20108)**

**Causa**

L'account utente utilizzato per accedere al CMS di origine non è membro del gruppo Amministratori.

**Azione**

Disconnettersi e quindi accedere con un account Amministratore.

**Nessun Input File Repository Server di origine disponibile. Verificare il sistema di origine e assicurarsi che i server FRS siano in esecuzione. (UMT 20109)**

**Causa**

Nessun File Repository Server (FRS) di input disponibile nella distribuzione di origine.

**Azione**

Avviare o abilitare almeno un FRS nella distribuzione di origine.

**Nessun Output File Repository Server di origine disponibile. Verificare il sistema di origine e assicurarsi che i server FRS siano in esecuzione. (UMT 20110)**

**Causa**

Nessun File Repository Server (FRS) di input disponibile nella distribuzione di origine.

**Azione**

Avviare o abilitare almeno un FRS nella distribuzione di origine.

**Nessun Input File Repository Server di destinazione disponibile. Verificare il sistema di destinazione e assicurarsi che i server FRS siano in esecuzione. (UMT 20111)**

**Causa**

Nessun File Repository Server (FRS) di input disponibile nella distribuzione di destinazione.

**Azione**

Avviare o abilitare almeno un FRS nella distribuzione di destinazione.

**Nessun Output File Repository Server di destinazione disponibile. Verificare il sistema di destinazione e assicurarsi che i server FRS siano in esecuzione. (UMT 20112)**

**Causa**

Nessun File Repository Server (FTS) disponibile nella distribuzione di destinazione.

**Azione**

Avviare o abilitare almeno un FRS nella distribuzione di destinazione.

## **28.7 UMT 20201-20215**



**Rilevata modalità di aggiornamento non valida. Fare riferimento alla documentazione per un elenco di modalità valide. (UMT 20201)**

**Causa**

Non è stata selezionata una modalità di aggiornamento valida.

**Azione**

Selezionare una modalità di aggiornamento valida.

**Il sistema di origine non può essere vuoto. (UMT 20202)**

**Causa**

Non è stato specificato un nome per la distribuzione di origine.

**Azione**

Specificare un nome valido per la distribuzione di origine.

**Il nome utente del sistema di origine non può essere vuoto. (UMT 20203)**

**Causa**

Non è stato specificato un nome utente per la distribuzione di origine.

**Azione**

Specificare un nome utente valido per la distribuzione di origine.

**L'autenticazione del sistema di origine non può essere vuota. (UMT 20204)**

**Causa**

Non è stato specificato un metodo di autenticazione per la distribuzione di origine.

**Azione**

Specificare un metodo di autenticazione per la distribuzione di origine.

**Il nome del CMS di destinazione non può essere vuoto. (UMT 20205)**

**Causa**

Non è stato specificato un nome per la distribuzione di destinazione.

**Azione**

Specificare un nome valido per la distribuzione di destinazione.

**Il nome utente di destinazione non può essere vuoto. (UMT 20206)**

**Causa**

Non è stato specificato un nome utente per la distribuzione di destinazione.

**Azione**

Specificare un nome utente valido per la distribuzione di destinazione.

**Il tipo di autenticazione di destinazione non può essere vuoto. (UMT 20207)**

**Causa**

Non è stato specificato un metodo di autenticazione per la distribuzione di destinazione.

**Azione**

Specificare un metodo di autenticazione per la distribuzione di destinazione.

**Il percorso del file BIAR non può essere vuoto. (UMT 20208)**

**Causa**

Non sono stati specificati la posizione e il nome del file BIAR.

**Azione**

Specificare una posizione e un nome validi per il file BIAR.

**Impossibile trovare la directory specificata nel percorso del file BIAR. Verificare il percorso. (UMT 20209)**

**Causa**

Non è stata specificata una posizione nel file BIAR.

**Azione**

Assicurarsi che la posizione specificata sia valida.

**Il percorso del file BIAR non è valido. Verificare il percorso. (UMT 20210)**

**Causa**

La posizione o il nome del file BIAR non è valido.

**Azione**

Specificare una posizione e un nome validi per il file BIAR.

**Impossibile trovare il file BIAR specificato. Verificare il percorso del file. (UMT 20211)**

**Causa**

Il file BIAR specificato non è presente.

**Azione**

Specificare una posizione e un nome validi per il file BIAR.

**Il percorso del file di registro non può essere vuoto. (UMT 20212)**

**Causa**

Non è stata specificata una posizione nel file di registro.

**Azione**

Assicurarsi che la posizione specificata sia valida.

**Il percorso del file di registro non è valido. Verificare il percorso. (UMT 20213)**

**Causa**

La posizione del file di registro non è valida.

**Azione**

Specificare una posizione valida per il file di registro.

**Il prompt "{0}" non è valido. Fare riferimento alla documentazione per un elenco di prompt validi. (UMT 20214)**

**Causa**

È stato specificato un nome prompt non valido.

**Azione**

Fornire un nome prompt valido.

**Impossibile trovare la directory specificata nel percorso del file di registro. Verificare il percorso. (UMT 20215)**

**Causa**

Nel percorso specificato per il salvataggio del file di registro una cartella risulta mancante.

**Azione**

Specificare un percorso contenente la cartella corretta.

## Messaggi di errore di Web Intelligence

I messaggi di errore di Web Intelligence includono i seguenti codici e categorie:

- Messaggi di errore dell'interfaccia Java di Web Intelligence (WIJ)
- Messaggi di errore dell'interfaccia HTML di Web Intelligence (WIH)
- Messaggi di errore di Web Intelligence Desktop (WIO)
- Messaggi di errore di Web Intelligence Server (WIS)
- Messaggi di errore di Web Intelligence Report Engine (RWI)

### 29.1 Messaggi di errore di Web Intelligence (WIJ)

I messaggi di errore relativi all'interfaccia Java di Web Intelligence includono i seguenti:

Intervallo	Categoria
WIJ 10000 - WIJ 77778	Interfaccia Java di Web Intelligence

**Occorre usare l'editor delle formule per creare una formula. (Errore: WIJ 10000)**

#### **Causa**

Si è digitata una formula in una cella mediante la finestra Proprietà della cella invece che tramite l'editor delle formule.

#### **Azione**

Aprire l'editor delle formule e definire la formula nel riquadro Definizione della formula.

**Non è possibile creare una variabile con lo stesso nome di un oggetto documento esistente. Dare alla nuova variabile un nome diverso.  
(Errore: WIJ 10001)**

**Causa**

Un singolo documento non può contenere diversi oggetti o variabili con lo stesso nome.

**Azione**

Per salvare una nuova variabile, dare alla variabile un nome diverso da quello degli oggetti e variabili già contenuti nel documento.

**Impossibile posizionare questo componente del report in relazione a un blocco, una cella o una sezione che siano posizionati in relazione al componente stesso. Selezionare un componente, una cella o una sezione differente dall'elenco a discesa o deselectare l'opzione Rispetto a. (WIJ 10500)**

**Causa**

Quando si posiziona un componente di report rispetto a un altro componente di report che fa riferimento a quello selezionato, si crea una relazione circolare.

**Azione**

Rimuovere il posizionamento relativo o selezionare un altro blocco, cella o sezione per il posizionamento relativo.

**Web Intelligence richiede Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2\_01. JRE attualmente installato è {0}. Contattare l'amministratore per aggiornare alla versione 1.4.2\_01 o selezionare la voce [default VM] in [Java Plug-in Control Panel], se si è già installata la versione richiesta. (WIJ 11111)**

**Causa**

Quando si utilizza l'interfaccia Java, un applet Java è installato sul PC locale. Java Runtime Environment 1.4.2\_01 (o versione successiva) deve essere installato e selezionato perché il pannello dei report funzioni.

**Azione**

se Java Runtime Environment 1.4.2\_01 (o versione successiva) è già installato sul PC, avviare il pannello Java Plugin Control. A tale scopo:

- Dal menu Windows scegliere **Start > Impostazioni > Pannello di controllo**.

- Fare doppio clic sul plug-in Java.
- Nella scheda **Avanzate** selezionare Utilizza plug-in Java predefinito, quindi fare clic su Applica.

Oppure

Contattare l'amministratore e richiedere assistenza per l'installazione di Java Runtime Environment 1.4.2\_01 (o versione successiva).

**Si è verificato un errore durante la decodifica del documento. Provare ad aprire il documento in BI Launch Pad o contattare l'amministratore per ulteriori informazioni. (WIJ 20000)**

#### **Causa**

Web Intelligence non può decodificare e aprire il documento nel pannello dei report Java.

#### **Azione**

Aprire il documento in InfoView facendo clic sul titolo del documento dove il documento è elencato nella pagina Documenti dell'azienda di InfoView o Documenti personali.

Se non funziona, contattare l'amministratore.

**Si è verificato un problema imprevisto durante l'aggiornamento e l'apertura del documento. L'origine dati è stata modificata o eliminata, o non è stato selezionato nessun valore per un prompt sul documento. (WIJ 20001)**

#### **Causa**

Per il documento è selezionata l'opzione Aggiornamento all'apertura. Questo errore può essere dovuto a uno o più dei motivi seguenti:

- L'origine dati è stata modificata dopo la creazione del documento.
- L'origine dati è stata eliminata dopo la creazione del documento.
- Per uno o più prompt non sono selezionati valori.

#### **Azione**

Contattare l'amministratore.

**Errore imprevisto. Se non è possibile riconnettersi al server, chiudere la sessione di Interactive Analysis e riavviare. (WIJ 20002)**

**Causa**

Il server potrebbe essere inattivo o la sessione dell'utente potrebbe essere chiusa.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Impossibile ottenere la prima pagina del report corrente. \nVerificare la validità del report. (ERR WIJ 20003).**

**Causa**

Non è possibile visualizzare il report perché contiene errori strutturali.

**Azione**

Eseguire una delle operazioni seguenti:

- Visualizzare il report in visualizzazione Struttura del report e verificare la struttura del report. Ad esempio, si possono verificare errori se i blocchi del report sono sovrapposti o se la struttura di una tabella contiene celle che creano un formato di tabella asimmetrico. Modificare la struttura del report di conseguenza.
- Contattare l'amministratore e richiedere che ricerchi anomalie strutturali nel report.

**La query corrente contiene oggetti non risolvibili. Verrà eseguito l'aggiornamento della query (WIJ 20004).**

**Causa**

Nella query sono presenti oggetti che non è possibile risolvere.

**Azione**

Verificare che gli oggetti correlati non siano stati eliminati dall'origine dati.

**La richiesta corrente ha restituito dati danneggiati. Contattare l'amministratore per ulteriori informazioni (WIJ 20005).**

**Causa**

I dati restituiti sono danneggiati. Ciò potrebbe essere dovuto a problemi di rete o dell'origine dati.



**Azione**

Contattare l'amministratore.

Impossibile contattare il server di applicazioni. Contattare l'amministratore per ulteriori informazioni (WIJ 20010).

**Causa**

È possibile che il server di applicazioni sia inattivo o che sia stato utilizzato un server diverso rispetto a quello previsto.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

L'elemento del report da {0,number} MB che si desidera copiare è troppo grande per essere esportato in un'applicazione esterna. \nLa dimensione massima consentita è {1,number} MB. (Errore: WIJ 30004)

**Causa**

Le dimensioni dell'elemento del report da copiare sono eccessive per la copia.

**Azione**

Non tentare di copiare l'elemento del report.

Il profilo utente non dispone dell'accesso a un dominio dei documenti per salvare i documenti aziendali. Salvare il documento come documento personale oppure contattare l'amministratore di Business Objects (ERR WIJ 40000).

**Causa**

Non si dispone dei diritti necessari per salvare il documento nel repository aziendale.

**Azione**

Salvare il documento come documento personale o richiedere all'amministratore i diritti necessari per salvare il documento nel repository.

La query di questo documento è vuota. Prima di eseguire la query, verificare che il riquadro Oggetti risultato nella scheda Query includa oggetti (ERR WIJ 30000).

**Causa**

La query non contiene oggetti risultato.

**Azione**

Modificare la query e aggiungere oggetti risultato.

Almeno una query di questo documento è vuota. Prima di eseguire le query, verificare che il riquadro Oggetti risultato nella scheda di ciascuna query includa oggetti (ERR WIJ 30001).

**Causa**

La query non contiene oggetti risultato.

**Azione**

Aggiungere gli oggetti risultato alla query vuota.

Memoria esaurita. Ridurre le dimensioni della finestra del browser o riavviare il pannello dei report. (WIJ 30003).

**Causa**

Memoria insufficiente nel computer. Ciò può essere dovuto al fatto che la finestra del browser è troppo larga.

**Azione**

Eseguire una delle operazioni seguenti:

- Ridurre le dimensioni della finestra del browser.
- Riavviare l'interfaccia Java.

**Il profilo utente utilizzato non consente di salvare documenti personali o aziendali. Contattare l'amministratore per ulteriori informazioni. (WIJ 40001)**

**Causa**

Il profilo dell'utente definito dall'amministratore non permette di salvare documenti personali e dell'azienda.

**Azione**

Se si ritiene necessario disporre dei diritti per salvare documenti personali e aziendali in InfoView, contattare l'amministratore e richiedere la modifica del profilo di protezione.

**Si è verificato un errore imprevisto. (WIJ 44444)**

**Causa**

Si è verificato un errore imprevisto.

**Azione**

Contattare l'amministratore fornendo i dettagli delle azioni eseguite prima del verificarsi dell'errore.

**La versione di Web Intelligence Rich Client non è sufficientemente recente per la connessione a questo sistema (ERR WIJ 50003).È necessario aggiornare Web Intelligence Rich Client facendo clic <a href="{0}">qui</a>.**

**Causa**

La versione di Web Intelligence Rich Client non è abbastanza recente da consentire la connessione al repository.

**Azione**

Aggiornare la versione di Web Intelligence Rich Client seguendo il collegamento.

**Le informazioni inviate al server contengono caratteri non validi. Annullare le ultime modifiche apportate al documento utilizzando il pulsante Annulla e riprovare. (Errore: WIJ 55555)**

**Causa**

Errore nell'XML inviato al server dall'applicazione.

### **Azione**

Utilizzare la funzionalità **Annulla** per rimuovere le modifiche errate apportate al documento, quindi eseguire la query o aggiornare di nuovo il documento.

**La sessione è scaduta. Il documento {nome\_documento}.wid è stato salvato automaticamente nella cartella Preferiti\~InteractiveAnalysis. Fare clic su Ripristina per recuperarlo. (WIJ 60001)**

### **Causa**

A causa del timeout del server, il documento corrente è stato salvato automaticamente nella cartella Preferiti\~InteractiveAnalysis.

### **Azione**

Fare clic su **Ripristina** per recuperare il documento salvato automaticamente.

Se non è possibile ripristinare il documento automaticamente, recuperarlo manualmente dalla cartella. Il nome del documento salvato automaticamente corrisponde al nome del documento originale più un prefisso e un suffisso generati automaticamente.

Recuperare il documento dalla cartella di salvataggio automatico il più presto possibile. In questa cartella i documenti salvati automaticamente non restano memorizzati in modo permanente.

**Sessione scaduta. Non è stato possibile eseguire il salvataggio automatico del documento in quanto i seguenti diritti di protezione non sono assegnati: (WIJ 60002): {elenco\_diritti}**

### **Causa**

Non è possibile salvare automaticamente il documento poiché non si dispone di alcuni o tutti i seguenti diritti di protezione:

- Modifica oggetto
- Elimina oggetto
- Aggiungi oggetto

### **Azione**

Chiedere all'amministratore l'assegnazione dei diritti di protezione appropriati.

**Impossibile recuperare il documento a causa di un problema del server (WIJ 77777) .**

**Causa**

Non è possibile recuperare il documento in quanto il server è inattivo.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Il CMS (Central Management System) non è in funzione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore. (WIJ 77779)**

**Causa**

Il Central Management System (CMS) non è in esecuzione.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Sessione scaduta. Chiudere l'interfaccia Java e connettersi nuovamente. (WIJ 77778)**

**Causa**

L'utente è rimasto connesso a BI Launch Pad senza utilizzare l'interfaccia Java per un periodo di tempo maggiore rispetto al tempo massimo consentito dal sistema.

**Azione**

Disconnettersi, quindi accedere di nuovo a BI Launch Pad per continuare a utilizzare l'interfaccia Java; in tal modo, le modifiche non salvate effettuate prima del timeout verranno perse.

Per poter rimanere connessi più a lungo a BI Launch Pad, chiedere all'amministratore di aumentare il parametro di timeout della sessione.

## **29.2 Messaggi di errore di Web Intelligence Desktop (WIO)**

I messaggi di errore di Web Intelligence Desktop (Rich Client) includono:

Intervallo	Categoria
WIO 00001 - WIS 30284	Web Intelligence Desktop

### Impossibile connettersi da Web Intelligence Desktop. (WIO 00001)

#### Causa

La cache del browser potrebbe essere piena. In determinate circostanze, questa situazione potrebbe impedire l'accesso da Web Intelligence Desktop.

#### Azione

Svuotare la cache del browser se è piena. Se si continua a non poter accedere da Web Intelligence Desktop, contattare l'amministratore.

### Impossibile aprire il collegamento ipertestuale (WIO 00002).

#### Causa

- L'URL nel collegamento ipertestuale non è corretto.
- Il collegamento ipertestuale fa riferimento a un documento che si trova in "CMC". Non è sempre possibile accedere ai documenti che si trovano in "CMC" da Web Intelligence Desktop per due motivi:
  - Nel collegamento ipertestuale manca il nome del server in cui risiede il documento poiché non è selezionata l'impostazione **Utilizzare il percorso URL completo per creare il collegamento ipertestuale**. Gli URL non completi non sono validi se vengono utilizzati all'esterno di BI Launch Pad.
  - Il collegamento ipertestuale include l'URL completo, ma non è possibile accedere al server specificato nell'URL dal computer in cui è in esecuzione Web Intelligence Rich Client.

#### Azione

Correggere il collegamento ipertestuale oppure contattare l'amministratore per assistenza.

### Memoria esaurita. (WIS 30280) (WIO 30280)

#### Causa

La memoria del sistema è esaurita.

#### Azione

Chiudere i documenti aperti per liberare la memoria.

**Impossibile continuare, memoria insufficiente. Chiudere documenti per liberare memoria. (WIO 30284)**

**Causa**

La memoria del sistema non è sufficiente.

**Azione**

Chiudere i documenti aperti per liberare la memoria.

### **29.3 Messaggi di errore di Web Intelligence Server (WIS)**

I messaggi di errore di Web Intelligence Server comprendono i seguenti codici e categorie:

<b>Intervallo</b>	<b>Categoria</b>
WIS 30000 - WIS 40000	Web Intelligence Server

**La query di questo documento è vuota. (WIS 30000)**

**Causa**

Nessun dato è definito per questo documento.

**Azione**

Aggiungere gli oggetti risultato alla query.

**Almeno una query del documento è vuota. (WIS 30001)**

**Causa**

Nessun dato è stato definito per almeno una delle query del documento.

**Azione**

Aggiungere gli oggetti risultato alla query.

**Il profilo di protezione non include l'autorizzazione a modificare le query. (WIS 30251)**

**Causa**

Non si dispone dei diritti per modificare le query.

**Azione**

Contattare l'amministratore per richiedere la possibilità di modificare le query nei documenti.

**Il profilo di protezione non include l'autorizzazione a modificare il documento. (WIS 30252)**

**Causa**

Non si dispone dei diritti per modificare i documenti.

**Azione**

Contattare l'amministratore per richiedere di poter modificare i documenti.

**Il profilo di protezione non include l'autorizzazione ad aggiornare il documento. (WIS 30253)**

**Causa**

Non si dispone dei diritti per aggiornare i documenti.

**Azione**

Contattare l'amministratore per richiedere di poter aggiornare i documenti.

**Il profilo di protezione dell'utente non comprende il diritto di aggiornare gli elenchi dei valori. (WIS 30254)**

**Causa**

Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per aggiornare gli elenchi di valori.

**Azione**

Contattare l'amministratore per richiedere di poter aggiornare gli elenchi di valori nei documenti.



**Il profilo di protezione dell'utente non comprende il diritto di utilizzare gli elenchi dei valori. (WIS 30255)**

**Causa**

Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per utilizzare gli elenchi di valori.

**Azione**

Contattare l'amministratore per richiedere di poter utilizzare gli elenchi di valori nei documenti.

**Il profilo di protezione dell'utente non comprende l'autorizzazione per visualizzare lo script generato dalla query. (WIS 30256)**

**Causa**

Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per visualizzare lo script generato dalla query.

**Azione**

Contattare l'amministratore per richiedere di poter visualizzare lo script nelle query.

**Il profilo di protezione dell'utente non comprende l'autorizzazione per utilizzare il linguaggio delle formule. (WIS 30257)**

**Causa**

Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per utilizzare il linguaggio delle formule o a creare le variabili.

**Azione**

Contattare l'amministratore per richiedere di poter utilizzare il linguaggio delle formule e creare le variabili nei documenti.

**Il profilo di protezione dell'utente non comprende il diritto di eseguire analisi drill. (WIS 30258)**

**Causa**

Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per eseguire l'analisi di drill down.

**Azione**

Contattare l'amministratore per richiedere di poter eseguire il drill down sui report.

**Il profilo di protezione dell'utente non comprende l'autorizzazione a estendere l'ambito di analisi. (WIS 30259)**

**Causa**

È stato effettuato un tentativo di eseguire un'operazione di drill down al di fuori dell'ambito dell'analisi e non si dispone dell'autorizzazione necessaria per eseguire il drill down al di fuori di tale ambito.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**Si è verificato un errore interno durante la chiamata dell'API {api\_name}.**

**Causa**

Le informazioni sul documento o l'origine dati non sono valide o non sono disponibili.

**Azione**

L'amministratore può individuare il problema che ha provocato l'errore attivando il rilevamento e verificando l'analisi associata all'API.

**Il documento è troppo grande per essere elaborato dal server. (WIS 30271)**

**Causa**

Quando si visualizza un documento in formato PDF (Portable Document Format) o Microsoft Excel, il server genera un output basato sul sistema binario che viene interpretato dal browser Web dell'utente. Questo errore si verifica se le dimensioni dell'output binario sono maggiori rispetto alle dimensioni massime specificate dall'amministratore per il server.

**Azione**

Contattare l'amministratore e richiedere di aumentare le dimensioni massime.

**Il documento è troppo grande per essere elaborato dal server. (WIS 30272)**

**Causa**

Quando si visualizza un documento in formato HTML, il server genera un output basato sui caratteri, che viene interpretato dal browser Web dell'utente. Questo errore si verifica se le dimensioni dell'output di caratteri sono maggiori rispetto alle dimensioni massime specificate dall'amministratore per il server.

### **Azione**

Richiedere all'amministratore di aumentare le dimensioni massime dei documenti.

**La query o il report non possono essere generati. (WIS 30351)**

### **Causa**

Non è stato possibile completare una o più delle azioni necessarie per definire una query e generare un report. Tale problema è dovuto a uno dei seguenti motivi:

- il documento non è stato inizializzato
- l'origine dati non è valida
- la query non è stata definita
- il contesto della query non è stato definito a livello dell'universo
- per i prompt non sono stati specificati valori a livello di universo.

### **Azione**

Contattare l'amministratore e richiedere di verificare la connessione all'origine dati e che l'universo non contenga contesto e valori di prompt non specificati.

**Esiste già una query con questo nome. (WIS 30371)**

### **Causa**

Un'altra query usata in questo documento ha già questo nome.

### **Azione**

Immettere un nome diverso per la query.

**La memoria del server Web Intelligence è piena. Disconnettersi e provare a connettersi in seguito. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (Errore: ERR\_WIS\_30280) (WIS 30280)**

### **Causa**

La memoria del server è piena.

### **Azione**

Riprovare più tardi. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

**Il server Web Intelligence è occupato. Salvare eventuali modifiche in sospeso e riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (Errore: ERR\_WIS\_30284) (WIS 30284)**

**Causa**

Il server è occupato.

**Azione**

Salvare le modifiche e riprovare in un secondo momento. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

**La memoria del server Web Intelligence sta per esaurirsi, il documento è stato chiuso. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (Errore: ERR\_WIS\_30285) (WIS 30285)**

**Causa**

La memoria del server è piena.

**Azione**

Riprovare più tardi. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

**L'utente non dispone dell'autorizzazione a modificare questo documento poiché l'opzione della proprietà della query "Consenti ad altri utenti di modificare tutte le query" non è stata abilitata alla creazione del documento. (WIS 30381)**

**Causa**

Il creatore del documento non ha selezionato l'opzione delle proprietà delle query: "Consenti ad altri utenti di modificare tutte le query".

**Azione**

Eeguire una delle operazioni seguenti:

- Chiedere all'utente che ha creato il documento di attivare l'opzione e salvare di nuovo il documento.
- Salvare una copia del documento come documento personale e modificare la query nella copia del documento.

**WIQT ha generato un errore interno. (WIS 30551)**

**Causa**

Sul server WIQT si è verificato un errore imprevisto.

**Azione**

Contattare l'amministratore.

**La sessione WIQT ha raggiunto il timeout. Disconnettersi dal BI Launch Pad e riconnettersi. (WIS 30553)**

**Causa**

L'utente è rimasto connesso a BI Launch Pad senza utilizzare Web Intelligence per un periodo di tempo maggiore rispetto al tempo massimo consentito dal sistema.

**Azione**

Disconnettersi, quindi connettersi di nuovo al BI Launch Pad; in tal modo, le modifiche non salvate effettuate prima del timeout verranno perse.

Per poter rimanere connessi più a lungo al BI Launch Pad, chiedere all'amministratore di aumentare il parametro di timeout della sessione.

**Nessun altro server WIQT è disponibile. Il numero massimo di utenti connessi simultaneamente è stato raggiunto. (WIS 30554)**

**Causa**

Il numero massimo di utenti è stato raggiunto.

**Azione**

Riprovare in seguito o chiedere all'amministratore di aumentare il numero massimo di utenti connessi simultaneamente.

**Il profilo di protezione dell'utente non include l'autorizzazione necessaria per salvare documenti come documenti dell'azienda né per inviare documenti tramite il BI Launch Pad. (WIS 30555)**

**Causa**

Il profilo di protezione dell'utente non consente di salvare i documenti come documenti personali o dell'azienda né di pianificare i documenti.

#### **Azione**

Contattare l'amministratore per richiedere di poter eseguire le operazioni seguenti:

- Salvare i documenti dell'azienda
- Inviare i documenti agli utenti del proprio gruppo
- Inviare i documenti agli utenti di un altro gruppo

**Esiste già un documento dell'azienda con questo nome. Il profilo di protezione dell'utente non include l'autorizzazione a eliminare documenti dell'azienda creati da altri utenti. (WIS 30556)**

#### **Causa**

Il profilo di protezione non consente di sovrascrivere i documenti dell'azienda esistenti.

#### **Azione**

Contattare l'amministratore per richiedere di poter eliminare i documenti dell'azienda salvati da altri utenti.

**Non esistono documenti con questo nome nel repository. Specificare un altro nome per il documento. (WIS 30557)**

#### **Causa**

Non esistono documenti con questo nome nel repository per uno dei seguenti motivi:

- Il nome del documento è stato digitato in modo sbagliato.
- Il documento con questo nome è stato eliminato dal repository.

#### **Azione**

Verificare di avere immesso il documento in modo corretto.

#### **Nota:**

i documenti eliminati non possono essere recuperati.

**Impossibile eseguire l'azione richiesta su questo documento. (WIS 30650)**

#### **Causa**

Il server non è in grado di completare l'attività corrente a causa della mancanza di risorse o di problemi di accesso.

### **Azione**

Eseguire una delle operazioni seguenti:

- Chiudere la sessione, disconnettersi da BI Launch Pad e accedere di nuovo.
- Chiedere all'amministratore di verificare che il profilo di protezione dell'utente consenta l'accesso al repository aziendale.

**Il server non è stato in grado di caricare il documento XML. (WIS 30751)**

### **Causa**

Quando si migra un documento di BusinessObjects a Web Intelligence 6.x, viene creato un file XML che può essere aperto dal Report Server Web Intelligence. Il modulo relativo nell'Administration Console è denominato WIReportServer. In questo caso si è verificato un errore imprevisto nel Report Server Web Intelligence durante la migrazione di un documento a Web Intelligence 6.x.

### **Azione**

L'amministratore può individuare il problema che ha provocato l'errore attivando la traccia e verificando quella relativa a WIReportServer. Contattare l'amministratore con queste informazioni.

**Impossibile aprire il file del documento XML. Contattare l'amministratore. (WIS 30752)**

### **Causa**

Quando si migra un documento Desktop Intelligence a Web Intelligence 6.x, viene creato un file XML che può essere aperto dal server. Questo errore si verifica quando non è possibile aprire il file XML dal server, per cui è impossibile completare la migrazione. Esistono due cause comuni:

- Il file XML è di sola lettura.
- Il percorso del file XML è errato.

### **Azione**

Contattare l'amministratore con queste informazioni.

**Si è verificato un errore durante l'analisi del documento XML. Contattare l'amministratore. (WIS 30753)**

### **Causa**

Quando si migra un documento Desktop Intelligence a Web Intelligence 6.x, viene creato un file XML che può essere aperto dal server. Questo errore si verifica quando il file XML contiene anomalie strutturali che il server non è in grado di interpretare, per cui è impossibile completare la migrazione.

### **Azione**

Le azioni che un amministratore può intraprendere per risolvere questo problema sono due:

- Aprire il file XML con uno strumento per le modifiche XML e verificare la struttura del documento.
- Attivare la traccia e verificare l'analisi associata con WIReportServer.

## **Impossibile migrare il documento Web Intelligence 2.x. (WIS 30761)**

### **Causa**

Si è verificato un errore imprevisto durante il tentativo di migrazione di un documento Web Intelligence 2.x nel formato del documento attuale.

### **Azione**

L'amministratore potrebbe essere in grado di identificare la causa di questo errore attivando il rilevamento e verificando l'analisi associata al server. Contattare l'amministratore con queste informazioni.

**Il documento non è stato migrato. La query e il report del documento Web Intelligence 2.x originale non sono sincronizzati. Provare ad aggiornare e salvare il documento originale, quindi tentare nuovamente la migrazione. (WIS 30762)**

### **Causa**

Nel documento Web Intelligence 2.x originale esiste una discrepanza tra gli oggetti inclusi nella query e quelli inclusi nel report. Ciò significa che il server non è in grado di interpretare il documento in modo corretto per migrarlo nel formato documento attuale.

### **Azione**

Per sincronizzare la definizione dei dati nella query e nel report del documento Web Intelligence 2.x originale, effettuare le seguenti operazioni:

1. Utilizzare Web Intelligence 2.x per aprire nuovamente il documento originale.
2. Eseguire la query oppure aggiornare i dati del documento.
3. Salvare il documento aggiornato.
4. Tentare nuovamente la migrazione del documento tramite lo strumento di migrazione.

Se non si dispone dell'accesso a Web Intelligence 2.x o allo strumento di migrazione, contattare l'amministratore fornendo queste informazioni.



**Impossibile migrare il documento Web Intelligence 2.x, poiché il modulo WIQT ha restituito un errore. Contattare l'amministratore. (WIS 30763)**

**Causa**

Non è stato possibile migrare il documento Web Intelligence 2.x originale nel formato del documento attuale a causa di un errore generato dal processo WIQT.

**Azione**

L'amministratore può individuare il problema che ha provocato l'errore attivando il rilevamento e verificando l'analisi associata a WIQT. Contattare l'amministratore con queste informazioni.

**Il profilo utente non consente l'accesso a un dominio di documenti per salvare documenti aziendali. Salvare il documento come documento personale o contattare l'amministratore. (WIS 40000)**

**Causa**

Il profilo utente non include l'autorizzazione per salvare documenti in un dominio dei documenti dell'azienda nel repository.

**Azione**

Eeguire una delle operazioni seguenti:

- Salvare il documento come documento personale
- Contattare l'amministratore e richiedere l'accesso a un dominio dei documenti dell'azienda.

## **29.4 Messaggi di errore dell'interfaccia HTML di Web Intelligence Desktop (WIH)**

I messaggi di errore dell'interfaccia HTML di Web Intelligence Desktop includono:

<b>Intervallo</b>	<b>Categoria</b>
WIH 00000 - WIH 00020	Interfaccia HTML di Web Intelligence Desktop

### 29.4.1 Impossibile salvare il documento (WIH 00014)

#### Causa

Non è possibile salvare il documento nel repository. Questo errore può essere dovuto a diverse ragioni. Ad esempio, non si dispone dei diritti di protezione per la cartella in cui si è tentato di salvare il documento.

#### Azione

Contattare l'amministratore per determinare se è possibile salvare il documento.

**La sessione è scaduta. Il documento {nome\_documento}.wid è stato salvato automaticamente nella cartella Preferiti\~WebIntelligence. Fare clic su Ripristina per recuperarlo. (WIH 00015)**

#### Causa

A causa del timeout del server, il documento corrente è stato salvato automaticamente nella cartella Preferiti\~WebIntelligence.

#### Azione

Fare clic su **Ripristina** per recuperare il documento salvato automaticamente.

Se non è possibile ripristinare il documento automaticamente, recuperarlo manualmente dalla cartella. Il nome del documento salvato automaticamente corrisponde al nome del documento originale più un prefisso e un suffisso generati automaticamente.

Recuperare il documento dalla cartella di salvataggio automatico il più presto possibile. In questa cartella i documenti salvati automaticamente non restano memorizzati in modo permanente.

**Sessione scaduta. Non è stato possibile eseguire il salvataggio automatico del documento in quanto i seguenti diritti di protezione non sono assegnati: (WIH 00016): {elenco\_diritti}**

#### Causa

Non è possibile salvare automaticamente il documento poiché non si dispone di alcuni o tutti i seguenti diritti di protezione:

- Modifica oggetto
- Elimina oggetto
- Aggiungi oggetto

**Azione**

Chiedere all'amministratore l'assegnazione dei diritti di protezione appropriati.

## 29.5 Messaggi di errore relativi a Web Intelligence Report Engine (RWI)

I messaggi di errore relativi a Web Intelligence Report Engine comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
RWI 00000 - RWI 00850	Web Intelligence Report Engine

### 29.5.1 RWI 00000 - RWI 00314

**L'input dell'utente è necessario per un prompt della query. (RWI 00000)**

**Causa**

Il server richiede dei valori di prompt per soddisfare la richiesta.

**Azione**

Immettere dei valori per tutti i prompt obbligatori.

**L'utente deve selezionare un contesto di universo per la query. (RWI 00001)**

**Causa**

Il server richiede una selezione di contesti per soddisfare la richiesta.

**Azione**

Fornire una selezione di contesti.

**L'argomento non può essere nullo. (RWI 00010)**

**Causa**

L'argomento specificato è "nullo".

**Azione**

Immettere un valore non nullo per l'argomento.

**Valore non valido: {0}. (RWI 00011)**

**Causa**

Il valore dell'argomento specificato non è valido.

**Azione**

Immettere un valore valido per l'argomento.

**L'argomento non rientra nell'intervallo. (RWI 00012)**

**Causa**

Il valore dell'argomento specificato non rientra nell'intervallo consentito.

**Azione**

Specificare un valore che rientri nell'intervallo consentito.

**Impossibile recuperare le parti del report richieste. I riferimenti alla parte del report non sono validi o i dati corrispondenti non esistono più. (RWI 00013)**

**Causa**

Uno o più riferimenti di parti di report non sono validi o i dati corrispondenti non sono disponibili.

**Azione**

Assicurarsi di utilizzare riferimenti di parti di report validi. Quindi aggiornare i fornitori di dati del documento e verificare che i dati richiesti siano disponibili.

**Non è possibile recuperare contemporaneamente più di una parte di report nel formato di output DHTML. (RWI 00014)**

**Causa**

Non è possibile recuperare contemporaneamente più di una parte di report nel formato di output DHTML.

**Azione**

Immettere un unico riferimento di una parte di report.

**Impossibile disattivare la modalità di ricerca per la ricerca delegata. (RWI 00015)**

**Causa**

Non è possibile disabilitare la modalità di ricerca per un elenco dei valori definito come "ricerca delegata".

**Azione**

Prima di disabilitare la modalità di ricerca, verificare se l'elenco dei valori è definito come "ricerca delegata".

**Una delle istanze OutputCacheEntry fornite non è valida oppure non è supportata dal server Web Intelligence. (RWI 00016)**

**Causa**

Durante il precaricamento della cache di output del server, uno o più formati di output specificati non sono validi o supportati.

**Azione**

Assicurarsi che i formati di output richiesti siano validi e supportati.

**Impossibile leggere {0}byte dal flusso specificato. (RWI 00017)**

**Causa**

Quando la risorsa è stata caricata in un documento, non è stato possibile leggere i dati forniti.

**Azione**

Assicurarsi che i parametri specificati siano corretti e coerenti.

**Il server Web Intelligence ha restituito un output XML non valido. Contattare l'amministratore. (RWI 00200)**

**Causa**

Il server ha restituito un output XML non valido o errato.

**Azione**

Contattare il supporto tecnico.

**Impossibile ottenere il numero della pagina. (RWI 00223)**

**Causa**

Impossibile recuperare la pagina richiesta a causa di un numero di pagina non valido.

**Azione**

Assicurarsi che il numero di pagina richiesto sia valido.

**Impossibile inizializzare il server Report Engine. (RWI 00226)**

**Causa**

Impossibile stabilire la comunicazione con il server. Questo errore può verificarsi quando si tenta di creare o aprire un documento.

**Azione**

Assicurarsi che il server sia installato correttamente. Verificare inoltre che il server sia avviato e abilitato.

**La sessione Web Intelligence non è più valida a causa di un timeout. (RWI 00235)**

**Causa**

La sessione del server assegnata a un dato documento è stata chiusa, esplicitamente o a causa di un timeout.

**Azione**

Assicurarsi che il documento non sia stato chiuso esplicitamente. In alternativa aumentare il valore di *timeout della sessione del server*.

Per modificare il valore di timeout della sessione del server:

1. Accedere alla Central Management Console (CMC) della piattaforma Business Intelligence.

2. Fare clic su Server.
3. Espandere Categorie server e fare clic su Web Intelligence.
4. In Nome server fare doppio clic su WebIntelligenceProcessingServer. Viene visualizzata la finestra Proprietà.
5. Nella finestra Proprietà, in Servizio di elaborazione di Web Intelligence, immettere il valore per Timeout connessione inattiva.

**Impossibile raggiungere il server Web Intelligence. Contattare l'amministratore. (RWI 00236)**

**Causa**

Si è verificato un errore durante il tentativo di comunicazione con il server.

**Azione**

Contattare l'amministratore per assicurarsi che il server sia abilitato e in esecuzione. Verificare inoltre se vi sono dei problemi di rete.

**Impossibile scrivere il flusso in uscita. Contattare l'amministratore. (RWI 00237)**

**Causa**

Si è verificato un errore I/O durante la scrittura dei dati in risposta a una richiesta di visualizzazione.

**Azione**

Contattare l'amministratore per assicurarsi che il parametro di destinazione specificato sia valido.

**Connessione non riuscita. È stato raggiunto in numero massimo di connessioni simultanee supportato dal server. (RWI 00239)**

**Causa**

È stato raggiunto il numero massimo consentito di connessioni al server.

**Azione**

Aumentare il valore del parametro del server *Numero max. connessioni* o aggiungere un'altra istanza del server.

Per modificare il valore Numero max. connessioni:

1. Accedere alla Central Management Console (CMC) della piattaforma Business Intelligence.
2. Fare clic su Server.
3. Espandere Categorie server e fare clic su Web Intelligence.

4. In Nome server fare doppio clic su WebIntelligenceProcessingServer. Viene visualizzata la finestra Proprietà.
5. Nella finestra Proprietà, in Servizio di elaborazione Web Intelligence, immettere il valore per Numero max. connessioni.

**La versione del server non è compatibile con questa versione del client. Contattare l'amministratore. (RWI 00240)**

**Causa**

Il server non supporta la versione dell'SDK.

**Azione**

Contattare l'amministratore per assicurarsi che la versione del server sia compatibile con la versione del client.

**Impossibile trovare un trasformatore XML. (RWI 00301)**

**Causa**

Impossibile istanziare il trasformatore XSLT utilizzato per la trasformazione da XML a HTML.

**Azione**

Riprovare più tardi.

**Impossibile creare il translet. (RWI 00309)**

**Causa**

Impossibile compilare il foglio di stile XSLT utilizzato per la trasformazione da XML a HTML.

**Azione**

Riprovare più tardi.

**Impossibile ottenere un file di output per il documento. (RWI 00314)**

**Causa**

Durante la serializzazione di uno stato del documento si è verificato un errore. Ciò potrebbe essere dovuto a una quantità di memoria insufficiente o un errore I/O.



**Azione**

Assicurarsi che sia disponibile una quantità di memoria sufficiente. Verificare inoltre la personalizzazione di *webi.properties*.

## **29.5.2 RWI 00315 - RWI 00605**

### **Impossibile recuperare un ID parser XML. (RWI 00316)**

**Causa**

Si è verificato un errore durante la trasformazione XSLT. È possibile che si sia richiesto un output in formato XML con un foglio di stile fornito dal client.

**Azione**

Assicurarsi che il foglio di stile XSLT specificato sia corretto.

### **Impossibile trasformare XML in HTML. (RWI 00317)**

**Causa**

Nell'ambito della trasformazione XSLT si è verificato un errore durante la richiesta di un output in HTML.

**Azione**

Riprovare più tardi.

### **Java Runtime Environment non supporta la codifica UTF-8. (RWI 00321)**

**Causa**

JRE non supporta la codifica UTF-8.

**Azione**

Passare a un JRE che supporti la codifica UTF-8.

**Si è verificato un errore durante il recupero del documento dal token di memorizzazione. (RWI 00322)**

**Causa**

Si è verificato un errore durante la deserializzazione dello stato del documento. Ciò potrebbe essere dovuto a una quantità di memoria insufficiente o un errore I/O.

**Azione**

Assicurarsi che sia disponibile una quantità di memoria sufficiente. Verificare inoltre la personalizzazione di *webi.properties*.

**Impossibile recuperare il documento con il token obsoleto passato. (RWI 00323)**

**Causa**

Si è verificato un errore durante la deserializzazione dello stato del documento. Ciò potrebbe essere dovuto a un token di memorizzazione che identifica lo stato di un documento, che non è più disponibile nello stack di token di memorizzazione.

**Azione**

Nel file *webi.properties* aumentare il valore della *dimensione dello stack di token di memorizzazione*. Assicurarsi inoltre che il token di memorizzazione sia valido prima di utilizzarlo.

**Impossibile recuperare il documento con il token errato passato. (RWI 00324)**

**Causa**

Si è verificato un errore durante la deserializzazione dello stato del documento. Ciò potrebbe essere dovuto a un token di memorizzazione non valido.

**Azione**

Specificare un token di memorizzazione valido.

**Ci sono troppi operandi per l'operatore attuale. (RWI 00501)**

**Causa**

La condizione o il filtro contengono troppi operandi per l'operatore corrente per potere aggiungerne un altro.

**Azione**

Rimuovere gli operandi esistenti prima di tentare di aggiungerne un altro.

**Non ci sono abbastanza operandi per l'operatore attuale. (RWI 00502)**

**Causa**

La condizione o il filtro non contengono un numero sufficiente di operandi per l'operatore corrente.

**Azione**

Aggiungere degli operandi alla condizione o al filtro.

**I prompt non sono supportati sui filtri creati a livello di report. (RWI 00503)**

**Causa**

I filtri di report non supportano i prompt. Solo le condizioni di query supportano i prompt.

**Azione**

Non utilizzare i prompt nei filtri di report.

**Non è possibile modificare operatori e operandi nei filtri predefiniti. (RWI 00504)**

**Causa**

Quando si utilizza una condizione predefinita, non è possibile specificare un operatore per una condizione o un filtro.

**Azione**

Assicurarsi che l'operatore nella condizione predefinita non contenga filtri o condizioni.

**Gli operatori LIKE e NOT\_LIKE sono autorizzati solo su oggetti ObjectType.TEXT. (RWI 00506)**

**Causa**

Si è tentato di utilizzare gli operatori "LIKE" o "NOT\_LIKE" per oggetti che non sono di tipo carattere.

**Azione**

Quando l'oggetto utilizzato in un filtro non è di tipo *carattere*, assicurarsi di non usare gli operatori "LIKE" e "NOT\_LIKE".

**L'operatore specificato non può essere applicato a un filtro di documenti. (RWI 00507)**

**Causa**

L'operatore specificato non può essere utilizzato con i filtri di report. Può essere usato solo con le condizioni di query.

**Azione**

Non utilizzare questo operatore quando si utilizzano i filtri di report.

**Impossibile allegare un elenco dei valori al prompt perché l'oggetto sorgente associato non ha un elenco dei valori. (RWI 00508)**

**Causa**

Impossibile utilizzare un elenco dei valori con il prompt definito. L'oggetto usato in questa condizione non contiene un elenco dei valori (LOV).

**Azione**

Prima di richiedere il prompt per utilizzare l'elenco dei valori, assicurarsi che l'oggetto utilizzato nella condizione contenga un elenco dei valori definito.

**Nel confronto della condizione di filtro sono presenti oggetti origine dati non compatibili. (RWI 00509)**

**Causa**

Si è tentato di confrontare due oggetti di tipo diverso in una condizione.

**Azione**

Utilizzare oggetti dello stesso tipo.

**Impossibile creare un filtro di report su una formula. (RWI 00511)**

**Causa**

Le formule non possono essere utilizzate come filtri di report. È possibile usare solo fornitori di dati ed espressioni variabili.

**Azione**

Utilizzare un fornitore di dati o un'espressione variabile quando si definisce un filtro di report.

### Una classifica di percentuali non può includere valori superiori a 100. (RWI 00512)

#### **Causa**

Quando si è definita la classificazione in percentuale, si è scelta una dimensione della classifica superiore a 100.

#### **Azione**

Assicurarsi che la dimensione della classifica sia inferiore a 100.

### L'espressione non è disponibile sull'asse. (RWI 00602)

#### **Causa**

Si è tentato di creare un'interruzione, un calcolo o un ordinamento con un'espressione che non è nell'asse.

#### **Azione**

Utilizzare un'espressione disponibile nell'asse.

### Solo oggetti indicatore possono essere posti sull'asse y. (RWI 00603)

#### **Causa**

Si è tentato di aggiungere un'espressione all'asse, dove l'espressione non è di tipo *indicatore*.

#### **Azione**

Specificare un'espressione di tipo *indicatore*.

### Non è possibile basare una sezione su un indicatore. (RWI 00604)

#### **Causa**

Una sezione non può essere basata su un'espressione di tipo *indicatore*.

#### **Azione**

Non utilizzare un'espressione di tipo *indicatore* come base per una sezione.

**Non è possibile aggiungere più di un'espressione a un asse di sezione.  
(RWI 00605)**

**Causa**

L'asse di sezione non supporta più di un'espressione.

**Azione**

Non utilizzare più espressioni in un asse di sezione.

### **29.5.3 RWI 00606 - RWI 00850**

**Impossibile inserire un allegato ricorsivo in un documento. (RWI 00606)**

**Causa**

Si è tentato di definire un allegato di report che causa un allegato circolare.

**Azione**

Definire un report che non generi un allegato circolare.

**L'espressione è diversa dall'espressione della cella della tabella.  
(RWI 00607)**

**Causa**

Si è tentato di creare un calcolo nella cella di una tabella con un'espressione diversa da quella contenuta nella cella.

**Azione**

Creare una tabella di calcolo con l'espressione che è già definita nella cella della tabella.

**Impossibile copiare un oggetto ReportElement in un elemento di un  
ReportElementContainer diverso. (RWI 00608)**

**Causa**

Gli allegati di report possono essere definiti tra gli elementi di report che appartengono allo stesso contenitore.

**Azione**

Assicurarsi di creare gli allegati di report tra gli elementi di report che appartengono allo stesso contenitore.

**Impossibile creare un allegato orizzontale in una sezione. (RWI 00609)**

**Causa**

Si è tentato di creare un allegato orizzontale in una sezione.

**Azione**

Non creare allegati orizzontali in una sezione, in quanto le sezioni non possono superare la larghezza massima consentita.

**Impossibile rimuovere tutte le righe e le colonne dal corpo della tabella. La tabella deve contenere almeno una riga e una colonna. (RWI 00610)**

**Causa**

Si è tentato di rimuovere l'ultima riga o l'ultima colonna di una tabella.

**Azione**

Assicurarsi che la tabella contenga almeno una riga e una colonna.

**Gli oggetti dimensione e dettaglio non sono ammessi su questo asse. (RWI 00611)**

**Causa**

Si è tentato di aggiungere un'espressione di tipo incompatibile su un asse dove sono consentiti solo tipi di espressione dimensione e dettagli.

**Azione**

Specificare un'espressione di tipo compatibile.

**Non è possibile aggiungere ulteriori oggetti all'asse del blocco in base alla forma del blocco. (RWI 00612)**

**Causa**

Impossibile aggiungere altre espressioni nell'asse del blocco specificato.

**Azione**

Non aggiungere altre espressioni.

**Questo elemento del report non può avere un allegato fronte-retro.  
(RWI 00613)**

**Causa**

Un elemento di report non può essere allegato orizzontalmente e verticalmente a due elementi di report distinti.

**Azione**

Assicurarsi che l'elemento di report sia allegato (orizzontalmente e verticalmente) allo stesso elemento di report.

**La cella della tabella è stata rimossa dalla tabella. (RWI 00614)**

**Causa**

Si è tentato di utilizzare una cella che è stata rimossa dalla tabella in cui era contenuta.

**Azione**

Non è possibile utilizzare una cella che è stata rimossa dalla tabella in cui era contenuta.

**Il segnalatore non è definito nel documento corrente. (RWI 00619)**

**Causa**

Il segnalatore a cui si fa riferimento nel report non appartiene al dizionario degli avvisi del documento.

**Azione**

Aggiungere il segnalatore al dizionario.

**La modalità Rileva modifiche dei dati deve essere attivata per eseguire un'azione di rilevamento modifiche dei dati. (RWI 00620)**

**Causa**

Non è stato possibile eseguire l'azione di rilevazione delle modifiche dei dati perché questa funzionalità non era attivata.

**Azione**

Abilitare la modalità di rilevazione delle modifiche dei dati nel documento Web Intelligence.



**Si è verificata un'eccezione nel framework di visualizzazione. (RWI 00621)**

**Causa**

Si è verificata un'eccezione nel framework di visualizzazione.

**Azione**

Verificare l'eccezione interna.

**La modalità Drill deve essere attivata per eseguire azioni di drill (RWI 00624)**

**Causa**

Impossibile eseguire il drill a causa dello stato di drill.

**Azione**

Attivare la modalità Drill nel documento Web Intelligence.

**Non è possibile eseguire una query vuota. (RWI 00701)**

**Causa**

Si è tentato di eseguire una query vuota.

**Azione**

Prima di eseguire una query, aggiungervi degli oggetti risultato.

**Impossibile eliminare l'ultimo fornitore di dati. (RWI 00702)**

**Causa**

Si è tentato di eliminare l'ultimo fornitore di dati in un documento.

**Azione**

Un documento deve contenere almeno un fornitore di dati.

**Esiste già un fornitore di dati con il nome specificato. (RWI 00703)**

**Causa**

Si è tentato di assegnare a un fornitore di dati un nome che esiste già nel documento.

**Azione**

I fornitori di dati in un documento devono avere nomi univoci.

**Le query combinate non sono compatibili con la modalità di campionamento attivata. (RWI 00706)**

**Causa**

Il campionamento non può essere utilizzato con query combinate.

**Azione**

Non utilizzare il campionamento con query combinate.

**Elaborazione della rimozione di oggetti origine dati mentre sono presenti solo due espressioni di origine dati. (RWI 00800)**

**Causa**

Si è tentato di rimuovere un'espressione da una dimensione sincronizzata che contiene solo due espressioni.

**Azione**

Assicurarsi che una dimensione sincronizzata contenga sempre almeno due espressioni.

**Impossibile creare un collegamento con un nome già esistente ({0}). (RWI 00801)**

**Causa**

Si è tentato di creare una dimensione sincronizzata con un nome che esiste già.

**Azione**

Fornire un nome univoco per ogni dimensione sincronizzata.

**Impossibile aggiornare CustomSortLov con un nuovo elenco di valori di dimensioni non supportate da CustomSortLov. (RWI 00825)**

**Causa**

Si è tentato di aggiornare l'elenco dei valori di una definizione di ordinamento personalizzato in base a un numero di valori superiore a quello consentito.

**Azione**

Assicurarsi che il numero di valori nell'elenco rientri nell'intervallo di ordinamento personalizzato specificato.

**Impossibile creare CustomSortLov se le dimensioni dell'elenco di valori dell'espressione del report è maggiore delle dimensioni supportate da CustomSortLov. (RWI 00826)**

**Causa**

Si è tentato di creare l'elenco dei valori di una definizione di ordinamento personalizzato con un numero di valori superiore a quello consentito.

**Azione**

Assicurarsi che il numero di valori nell'elenco rientri nell'intervallo di ordinamento personalizzato specificato.

**L'espressione fornita viola una delle restrizioni per i feed. (RWI 00830)**

**Causa**

L'espressione fornita viola una delle restrizioni per i feed.

**Azione**

La formula contiene un errore. Verificare le restrizioni per i feed prima di aggiungere una formula.

**La funzione {0} non è supportata. (RWI 00850)**

**Causa**

Si è tentato di utilizzare una funzionalità particolare che non è supportata nel contesto corrente.

**Azione**

Prima di utilizzare questa funzionalità, assicurarsi che sia supportata.

## 29.6 Messaggi di errore del framework dell'origine dati personalizzata (Custom Data Source, CDS)

I messaggi di errore del framework dell'origine dati personalizzata comprendono le seguenti categorie:

Intervallo	Categoria
CDS 00001 - CDS 00013	Messaggi di errore del framework dell'interfaccia utente dell'origine dati personalizzata
CDS 10100 - CDS 10400	Messaggi di errore del plug-in dell'origine dati personalizzata servizi Web
CDS 15102 - CDS 15122	Messaggi di errore del framework dell'origine dati personalizzata

### 29.6.1 Messaggi di errore del framework dell'interfaccia utente dell'origine dati personalizzata

**L'estensione di file selezionata non è corretta. (CDS 00001)**

#### Causa

L'estensione del file non è quella prevista o è diversa da quella del file selezionato in precedenza.

#### Azione

Verificare che sia selezionato il file corretto.

**Impossibile accedere al file. (CDS 00002)**

#### Causa

È stato immesso un percorso di file non valido.

**Azione**

Verificare che sia stato immesso il percorso corretto.

**Il file non esiste. (CDS 00003)**

**Causa**

Il file non è presente nel percorso specificato.

**Azione**

Verificare di aver specificato un nome file e un percorso validi.

**Il file selezionato corrisponde a una directory. (CDS 00004)**

**Causa**

Il percorso immesso punta a una directory anziché a un file.

**Azione**

Immettere il nome file corretto.

**Errore durante l'elaborazione dell'origine dati: è stata eseguita un'operazione non valida per il plug-in. (CDS 00005)**

**Causa**

Il plug-in non è in grado di recuperare tutti i parametri dell'origine dati.

**Azione**

Verificare i registri e che il codice del plug-in funzioni correttamente.

**Si è verificato un errore nell'interfaccia utente del plug-in. (CDS 00006)**

**Causa**

Si è verificato un errore nell'interfaccia utente del plug-in.

**Azione**

Verificare i registri e che il codice del plug-in funzioni correttamente.

**Si è verificato un errore durante l'accesso agli input aggiornati.  
(CDS 00007)**

**Causa**

Si è verificato un errore durante l'accesso ai parametri dell'origine dati recuperati dal plug-in.

**Azione**

Verificare i registri e che il codice del plug-in funzioni correttamente.

**Un oggetto con questo nome esiste già. (CDS 00008)**

**Causa**

Esiste un altro oggetto con questo nome.

**Azione**

Modificare il nome dell'oggetto utilizzando un valore univoco.

**Una query con questo nome esiste già. (CDS 00009)**

**Causa**

Esiste un'altra query con questo nome.

**Azione**

Modificare il nome della query utilizzando un valore univoco.

**È stato rilevato un problema nell'installazione. Controllare e  
riprovare. (CDS 00010)**

**Causa**

È stato rilevato un problema di installazione.

**Azione**

Verificare la configurazione dell'installazione. Per informazioni più dettagliate, consultare la documentazione.

### **Errore nell'elaborazione dell'origine dati. (CDS 00011)**

#### **Causa**

È stato rilevato un problema durante l'identificazione dell'origine dati.

#### **Azione**

Verificare i registri per recuperare il messaggio di errore dettagliato.

### **Impossibile completare l'azione richiesta. (CDS 00012)**

#### **Causa**

È stato rilevato un errore.

#### **Azione**

Verificare i registri per recuperare il messaggio di errore dettagliato.

### **Impossibile recuperare il componente di visualizzazione del plug-in. (CDS 00013)**

#### **Causa**

Si è verificato un errore durante il recupero del componente plug-in.

#### **Azione**

Verificare i registri per recuperare il messaggio di errore dettagliato. Verificare che il codice del plugin-in sia corretto.

## **29.6.2 Messaggi di errore del plug-in dell'origine dati personalizzata servizi Web**

### **Si è verificato un errore durante l'elaborazione dell'azione richiesta. (CDS 10100)**

#### **Causa**

Si è verificato un errore imprevisto durante l'elaborazione dell'azione richiesta.

**Azione**

Contattare l'amministratore di Enterprise.

**Non è stata effettuata alcuna selezione nel pannello Messaggio di output. (CDS 10101)**

**Causa**

L'utente non ha selezionato i campi per la query dal pannello Messaggio di output.

**Azione**

Selezionare i campi da visualizzare nel report dal pannello Messaggio di output.

**Si è verificato un errore durante il richiamo del servizio Web. {0} (CDS 10200)**

**Causa**

Si è verificato un errore durante il richiamo di un servizio Web.

**Azione**

Contattare l'amministratore di Enterprise.

**Errore durante l'esecuzione del servizio Web: "{0}" (CDS 10201)**

**Causa**

Non è possibile richiamare l'endpoint del servizio Web a causa di parametri di input non validi.

**Azione**

Immettere i valori corretti durante il richiamo del servizio Web.

**Si è verificato un errore durante la creazione di un'istanza del plug-in del servizio Web. (CDS 10202)**

**Causa**

Il descrittore dell'estensione del plug-in del servizio Web non ha restituito il dstype corretto.

**Azione**

Contattare l'amministratore per risolvere il problema.



**Eccezione di analisi: il tipo o la struttura del WSDL di input non sono supportati. (CDS 10203)**

**Causa**

La struttura del WSDL non è supportata dal plug-in dell'origine dati personalizzata servizi Web.

**Azione**

Per informazioni sugli WSDL supportati, consultare la documentazione.

**I WSDL che fanno riferimento allo spazio dei nomi dei tipi Microsoft non sono supportati. (CDS 10204)**

**Causa**

Non sono supportati i WSDL che fanno riferimento allo spazio dei nomi <http://microsoft.com/wsdl/types/>.

**Azione**

Modificare il WSDL o selezionare il WSDL supportato.

**I WSDL con riferimenti ciclici non sono supportati. (CDS 10205)**

**Causa**

Le definizioni del tipo di WSDL contengono riferimenti ciclici.

**Azione**

Modificare il WSDL o selezionare il WSDL supportato.

**I WSDL senza definizioni del tipo non sono supportati. (CDS 10206)**

**Causa**

Il WSDL non contiene definizioni del tipo nei tag <tipi>.

**Azione**

Modificare il WSDL o selezionare il WSDL supportato.

**Impossibile inviare una richiesta SOAP poiché l'URL di destinazione non è corretto. (CDS 10207)**

**Causa**

L'URL di destinazione dell'azione SOAP menzionato per questo servizio nel WSDL non è corretto.

**Azione**

Modificare il WSDL o selezionarne un altro supportato.

**I WSDL che utilizzano messaggi codificati non sono supportati. (CDS 10208)**

**Causa**

Il WSDL presenta operazioni per le quali sono previsti messaggi codificati.

**Azione**

Modificare il WSDL o selezionarne un altro supportato.

**È stato rilevato un errore durante l'analisi della risposta. (CDS 10400 )**

**Causa**

È stato rilevato un errore durante l'analisi della risposta dal server.

**Azione**

Verificare i registri del prodotto per informazioni sulla causa effettiva dell'errore.

### **29.6.3 Messaggi di errore del framework dell'origine dati personalizzata**

**Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personalizzati: impossibile recuperare le informazioni dall'origine fornita. (CDS 15102)**

**Causa**

Si è verificato un errore imprevisto durante il tentativo di recuperare le informazioni dall'origine specificata.

**Azione**

Contattare l'amministratore per correggere l'errore.

**Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personalizzati: impossibile recuperare le informazioni sulla struttura dall'origine fornita. (CDS 15103)**

**Causa**

Si è verificato un errore imprevisto durante il tentativo di recuperare le informazioni sulla struttura dall'origine specificata.

**Azione**

Contattare il supporto del plug-in per verificare che questo funzioni correttamente. Se l'errore non viene corretto, contattare il supporto di SAP.

**Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personalizzati: impossibile creare l'iteratore sull'insieme di dati. (CDS 15104)**

**Causa**

Si è verificato un errore imprevisto durante il tentativo di generare l'iteratore nell'insieme di dati.

**Azione**

Contattare il supporto del plug-in per verificare che questo funzioni correttamente. Se l'errore non viene corretto, contattare il supporto.

**Impossibile creare o aggiornare il Fornitore di dati personalizzato: si è verificato un problema nella gestione del plug-in Origine dati e non è stato possibile completare l'azione richiesta. (CDS 15106)**

**Causa**

Si è verificato un errore imprevisto.

**Azione**

Contattare il supporto per correggere l'errore.

**Impossibile creare o aggiornare la query in questo file: il file "{filename}" non esiste nel file system. (CDS 15107)**

**Causa**

Il file non è presente nel percorso specificato.

**Azione**

Verificare che il percorso specificato per il file di origine sia corretto.

**Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personalizzati: il percorso non è valido. (CDS 15108)**

**Causa**

Il percorso del file menzionato non è corretto.

**Azione**

Verificare che il percorso specificato per l'origine sia corretto.

**Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personalizzati: recuperate informazioni non valide durante un tentativo di recuperare la struttura. (CDS 15109)**

**Causa**

Si è verificato un errore imprevisto durante il tentativo di recuperare le informazioni sulla struttura dal fornitore di dati.

**Azione**

Contattare il supporto del plug-in per verificare che questo funzioni correttamente. Se l'errore non viene corretto, contattare il supporto.

**Impossibile creare o aggiornare il Fornitore di dati personalizzato: impossibile trovare il plug-in Origine dati corrispondente per questa richiesta. (CDS 15110)**

**Causa**

Si è verificato un errore durante il tentativo di recuperare le informazioni sul plug-in.

#### **Azione**

Verificare che l'implementazione del plug-in restituisca le informazioni sul plug-in necessarie. Per informazioni sulla configurazione del plug-in, consultare la documentazione.

**Impossibile creare o aggiornare il Fornitore di dati personalizzato: impossibile creare un'istanza del plug-in Origine dati corrispondente per questa richiesta. (CDS 15111)**

#### **Causa**

Si è verificato un errore durante il tentativo di creare un'istanza del plug-in.

#### **Azione**

Verificare che i dettagli sul plug-in e MODULE-PATH nel file MANIFEST del plug-in siano corretti. Per informazioni sulla configurazione del plug-in, consultare la documentazione.

**Impossibile creare o aggiornare il Fornitore di dati personalizzato: impossibile creare un'istanza del fornitore di dati del plug-in Origine dati per questa richiesta. (CDS 15112)**

#### **Causa**

Si è verificato un errore durante il tentativo di creare un'istanza del componente fornitore dati dell'estensione del plug-in.

#### **Azione**

Contattare il supporto del plug-in per verificare che questo funzioni correttamente.

**Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personalizzati: si è verificato un errore durante il recupero dei dati campione. (CDS 15113)**

#### **Causa**

Si è verificato un errore nel plug-in durante il tentativo di recuperare i dati di esempio dal fornitore di dati.

#### **Azione**

Contattare il supporto del plug-in per verificare che questo funzioni correttamente.

**Impossibile recuperare i dati dal fornitore di dati personalizzati: si è verificato un errore durante la creazione dell'iteratore dati. (CDS 15114)**

**Causa**

Si è verificato un errore nel plug-in durante il tentativo di recuperare l'iteratore dei dati.

**Azione**

Contattare il supporto del plug-in per verificare che questo funzioni correttamente.

**Impossibile recuperare i dati dal fornitore di dati personalizzati: si è verificato un errore durante il recupero dei dati tramite l'iteratore. (CDS 15115)**

**Causa**

Si è verificato un errore nel plug-in durante il tentativo di recuperare i dati tramite l'iteratore.

**Azione**

Contattare il supporto del plug-in per verificare che questo funzioni correttamente.

**Impossibile creare o aggiornare il Fornitore di dati personalizzato: un tipo di oggetto fornito dal plug-in Origine dati durante un tentativo di recupero della struttura non è supportato. (CDS 15116)**

**Causa**

Il plug-in presenta tipi di dati non supportati.

**Azione**

Per un elenco dei tipi di dati supportati, consultare la documentazione.

**Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personalizzati: si è verificato un errore interno durante un tentativo di apertura della sessione. (CDS 15117)**

**Causa**

Si è verificato un errore nel plug-in durante il tentativo di aprire una sessione.

**Azione**

Contattare il supporto del plug-in per verificare che questo funzioni correttamente.

**Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personalizzati:  
l'origine nel percorso fornito è protetta. (CDS 15118)**

**Causa**

Non è possibile procedere con l'esecuzione del plug-in in quanto il file di origine fornito è protetto da password.

**Azione**

Consultare la documentazione del plug-in.

**Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personalizzati:  
l'URL fornito non è valido. (CDS 15119)**

**Causa**

Non è possibile procedere con l'esecuzione del plug-in in quanto l'URL non è valido.

**Azione**

Consultare la documentazione del plug-in.

**Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personalizzati:  
l'URL fornita non è stata trovata. (CDS 15120)**

**Causa**

Non è possibile procedere con l'esecuzione del plug-in in quanto non è possibile trovare l'URL specificato.

**Azione**

Consultare la documentazione del plug-in.

**Impossibile interagire con il fornitore di dati personalizzati  
sull'origine fornita. (CDS 15121)**

**Causa**

Si è verificato un errore imprevisto.

**Azione**

Contattare il supporto per correggere l'errore.

**Si è verificato un problema. Impossibile completare l'azione richiesta.  
(CDS 15122)**

**Causa**

Si è verificato un errore imprevisto.

**Azione**

Contattare il supporto per correggere l'errore.



## Errori HTTP

### 30.1 Risoluzione dei problemi relativi agli errori HTTP 404

È possibile riscontrare l'errore HTTP 404 per uno dei seguenti motivi:

- La pagina richiesta è stata eliminata per errore. Controllare la cartella di distribuzione dell'applicazione Web per accertarsi che la pagina richiesta sia presente.
- L'applicazione Web non è configurata correttamente. Tentare di accedere ad altre pagine in questa applicazione Web. Se vi sono altre pagine in questa applicazione Web a cui non è possibile accedere, esiste un problema con la configurazione dell'applicazione Web. Consultare le istruzioni di distribuzione delle applicazioni Web per controllare che i file di configurazione siano validi, oppure ridistribuire l'applicazione Web.
- Un'impostazione di sistema non è corretta. Ad esempio, è stato raggiunto il limite della memoria oppure un DSN ODBC non è stato configurato correttamente. Di conseguenza, è stata generata un'eccezione e non la pagina attesa. Controllare il registro del server Web o dell'applicazione Web per verificare i record degli errori o delle eccezioni.
- Una variabile di ambiente non è impostata correttamente. Questa variabile di ambiente può essere una variabile di sistema o una variabile definita nel server di applicazioni Web. Di conseguenza, non è possibile trovare una libreria o una classe richiesta. Controllare il registro del server Web o dell'applicazione Web per verificare i record degli errori o delle eccezioni. Consultare le istruzioni di distribuzione delle applicazioni Web per accertarsi che tutti i passaggi necessari siano stati eseguiti.
- L'applicazione Web è danneggiata. Riavviare il server Web. Se il problema persiste, ridistribuire l'applicazione Web.
- Se la risorsa richiesta è una pagina Web generata in modo dinamico con un'estensione speciale (ad esempio cwr), il server Web potrebbe non gestire la richiesta poiché il mapping dell'applicazione corrispondente non è configurato correttamente. Controllare la configurazione del server Web.
- Impossibile distribuire o configurare correttamente un'applicazione Web correlata. Consultare le istruzioni di distribuzione delle applicazioni Web per verificare la configurazione dell'applicazione Web.
- Se in precedenza la pagina funzionava e in seguito ha smesso di funzionare, una modifica recente sul lato server Web potrebbe aver influito negativamente su questa pagina o sull'applicazione Web padre. Ad esempio, quando un'applicazione Web di un componente aggiuntivo viene applicata sull'applicazione Web esistente, la configurazione originale potrebbe risultare danneggiata. Controllare le modifiche recenti apportate al server Web.

## 30.2 Risoluzione degli errori HTTP 500

È possibile riscontrare l'errore HTTP 500 per uno dei seguenti motivi:

- Un componente obbligatorio non è installato o non è configurato correttamente. Di conseguenza, viene generata un'eccezione sul lato server Web. Controllare il registro del server Web o dell'applicazione Web per verificare i record degli errori o delle eccezioni. Controllare le istruzioni di distribuzione delle applicazioni Web per accertarsi che tutti i componenti necessari siano stati installati.
- Una variabile di ambiente non è stata configurata correttamente. Questa variabile di ambiente può essere una variabile di sistema o una variabile definita nel server di applicazioni Web. Di conseguenza, non è possibile trovare una libreria o una classe richiesta. Controllare il registro del server Web o dell'applicazione Web per verificare i record degli errori o delle eccezioni. Controllare le istruzioni di distribuzione delle applicazioni Web per accertarsi che tutti i passaggi richiesti siano stati eseguiti.
- Un'impostazione di sicurezza non è stata configurata correttamente. Ad esempio, non è stato impostato un account utente di sistema necessario. Controllare il registro del server Web o dell'applicazione Web per verificare i record degli errori o delle eccezioni. Controllare le istruzioni di distribuzione delle applicazioni Web per accertarsi che tutte le impostazioni di sicurezza richieste siano valide.
- L'applicazione Web potrebbe non essere configurata correttamente oppure danneggiata. Riavviare il server Web. Se il problema persiste, ridistribuire l'applicazione Web.
- Se in precedenza la pagina funzionava e in seguito ha smesso di funzionare, una modifica recente sul lato server Web potrebbe aver influito negativamente su questa pagina o sull'applicazione Web padre. Ad esempio, quando un'applicazione Web di un componente aggiuntivo viene applicata sull'applicazione Web esistente, la configurazione originale potrebbe risultare danneggiata. Controllare le modifiche recenti apportate al server Web.
- Se la risorsa richiesta è una pagina Web generata in modo dinamico con un nome di estensione speciale (ad esempio cwr), il server Web potrebbe non gestire la richiesta poiché il mapping dell'applicazione corrispondente non è configurato correttamente. Controllare la configurazione del server Web.
- Se il server Web è Microsoft IIS, fare riferimento al seguente articolo nella Microsoft Knowledge Base: <http://support.microsoft.com/kb/311766>

## Messaggi di errore relativi a Dashboards

### Inizializzazione DSL non riuscita. (XLS 000001)

**Causa**

Inizializzazione DSL non riuscita.

**Azione**

Verificare l'integrità dell'universo DSL.

### Impossibile trovare servizi DSL. Verificare l'installazione di BusinessObjects. (XLS 000002)

**Causa**

Impossibile trovare i servizi DSL.

**Azione**

Verificare l'installazione della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

### Impossibile connettersi al server BusinessObjects. Verificare la connessione di rete. (XLS 000003)

**Causa**

Non è stato possibile connettersi alla piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**Azione**

Verificare la connessione di rete.

### Impossibile deserializzare i dati. (XLS 000004)

**Causa**

Non è stato possibile deserializzare i dati.

**Azione**

Verificare i dati.

**Impossibile serializzare l'eccezione: {0}. (XLS 000005)**

**Causa**

Impossibile serializzare l'eccezione.

**Azione**

Riprovare.

**Origine dati ({0} - {1}) non trovata. (XLS 000006)**

**Causa**

Universo non trovato.

**Azione**

Verificare il CUID.

**Impossibile caricare la libreria DSL di Dashboards. (XLS 000007)**

**Causa**

Non è stato possibile caricare la libreria DSL di Dashboards.

**Azione**

Verificare l'installazione del server Dashboards.

**Impossibile caricare la sessione. (XLS 000008)**

**Causa**

Impossibile caricare la sessione.

**Azione**

Verificare l'accesso alla piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

### **Elaborazione richiesta non riuscita. (XLS 000009)**

#### **Causa**

Errore di elaborazione della richiesta.

#### **Azione**

Riprovare.

### **Impossibile trovare {0} InfoObject: {1}. Verificare che esista e che si disponga dei diritti necessari. (XLS 000010)**

#### **Causa**

Non è possibile trovare l'infoobject.

#### **Azione**

Verificare che l'infoobject esista e che si disponga dei diritti di accesso necessari.

### **Impossibile trovare informazioni sulla connessione dati per l'universo: {0} (XLS 000011)**

#### **Causa**

Impossibile trovare la connessione ai dati per l'universo.

#### **Azione**

Verificare che esista la connessione corretta all'universo.

### **Errore del server sconosciuto. Riprovare in un secondo momento. (XLS 000012)**

#### **Causa**

Errore server sconosciuto.

#### **Azione**

Tentativo di accedere di nuovo al server

**Proprietà di configurazione server Dashboards non valida: {0}. (XLS 000013)**

**Causa**

Proprietà di configurazione del server Dashboards non valida.

**Azione**

Verificare che le proprietà di configurazione del server siano definite correttamente senza errori tipografici.

**Impossibile trovare o caricare il file di configurazione del server Dashboards. (XLS 000014)**

**Causa**

File di configurazione del server Dashboards mancante

**Azione**

Verificare che il file di configurazione del server esista.

**La query ha generato più istruzioni SQL: questa operazione non è supportata. Modificare la query. (XLS 000015)**

**Causa**

Non sono supportate più istruzioni SQL.

**Azione**

Verificare che la query generi solo un'istruzione SQL.

**La query combinata non è supportata. (XLS 000016)**

**Causa**

Le query combinate non sono supportate.

**Azione**

Verificare che la query utilizzata non sia una query combinata.

### **Percorso del file di cache non valido. (XLS 000017)**

#### **Causa**

Percorso del file di cache non valido.

#### **Azione**

Verificare che il percorso del file di cache esista e che sia corretto.

### **Impossibile inizializzare il server di elaborazione di Dashboards. (XLS 000018)**

#### **Causa**

Non è stato possibile inizializzare il server di elaborazione di Dashboards.

#### **Azione**

Verificare che il server di elaborazione di Dashboards sia attivo e in esecuzione senza errori.

### **L'utente corrente non dispone dei diritti: {0} sull'oggetto: {1} (XLS 000019)**

#### **Causa**

Diritti utente non validi sull'oggetto.

#### **Azione**

Verificare che l'utente corrente disponga delle autorizzazioni corrette sull'infoobject.

### **Impossibile creare il fornitore da parte di DSL (XLS 000020)**

#### **Causa**

Non è possibile creare il fornitore.

#### **Azione**

Verificare che i dati utente siano corretti. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore.

### **Impossibile connettersi al server. Accedere e riprovare. (XLW 000001)**

#### **Causa**

Autenticazione non riuscita.

**Azione**

Verificare le credenziali di accesso.

**Impossibile comunicare con il server. Riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore di sistema o il supporto tecnico. (XLW 000002)**

**Causa**

Impossibile ottenere XcelsiusService dalla sessione.

**Azione**

Provare ad accedere nuovamente.

**Impossibile leggere la richiesta ({0}). (XLW 000003)**

**Causa**

Impossibile leggere la richiesta.

**Azione**

Verificare che il client stia inviando una richiesta valida.



## Messaggi di errore di Ricerca piattaforma.

I messaggi di errore relativi a Ricerca piattaforma includono i seguenti:

Intervallo	Categoria
PSS 0001 - PSS 07002	Errori di Ricerca piattaforma

**La nuova versione di estrazione del documento non è stata implementata.  
Contattare l'amministratore di sistema. (PSS 00002)**

### **Causa**

Sul sistema sono presenti diverse versioni di binari che non corrispondono alle definizioni della classe interna e alle relative implementazioni. Questo errore potrebbe essersi verificato perché i binari non corrispondono ai parametri di configurazione o perché tali parametri sono stati modificati nel backend.

### **Azione**

Contattare l'amministratore.

**Estrazione non riuscita a causa di motivi sconosciuti per {0}.  
Contattare l'amministratore di sistema. (PSS 00003)**

### **Causa**

Il documento non è supportato dalle librerie di terze parti oppure l'estrazione non è riuscita a causa di un'eccezione non identificata.

### **Azione**

Contattare l'amministratore fornendo l'analisi dello stack e i file di registro.

**Durante l'estrazione dell'oggetto con SI\_ID {0}, si è verificato un errore di memoria insufficiente. Verificare la dimensione del documento. (PSS 00004)**

**Causa**

La dimensione del documento generico caricato sul repository è superiore al limite definito come LARGE\_OBJECT\_SIZE\_CUTOFF per le configurazioni di Ricerca piattaforma.

**Azione**

Ridurre la dimensione del documento o dividerlo in più parti e caricarlo nuovamente. Altrimenti, contattare l'amministratore per modificare i parametri di configurazione.

**Indicizzazione non riuscita perché è stato abilitato più di un motore di indicizzazione (PSS 01001).**

**Causa**

Nella CMC sono abilitati più motori di ricerca per l'applicazione Ricerca piattaforma.

**Azione**

Abilitare un solo motore di ricerca nella CMC per l'applicazione Ricerca piattaforma.

**Indicizzazione non riuscita. È possibile che tutti i motori di indicizzazione siano disabilitati (PSS 01002).**

**Causa**

Nella CMC non è abilitato alcun motore di ricerca per l'applicazione Ricerca piattaforma.

**Azione**

Abilitare almeno un motore di ricerca nella CMC per l'applicazione Ricerca piattaforma.

**Indice non pronto. Riprovare più tardi (PSS 01004).**

**Causa**

L'indice non è stato generato.

**Azione**

È necessario attendere la generazione dell'indice. È inoltre possibile fare riferimento alla pagina delle proprietà dell'applicazione Ricerca piattaforma della CMC per trovare il numero di documenti indicizzati.

**La stringa è troppo generica. Fornire una stringa più specifica. (PSS 02001)**

**Causa**

Questo errore potrebbe essere causato dall'utilizzo di stringhe generiche come "un", "questo", "in", parole non significative o lettere singole utilizzate come parole chiave di ricerca.

**Azione**

Sostituire la stringa generica con parole chiave di ricerca più specifiche e complete, ad esempio "vendita".

**Nota:**

L'utilizzo di tali stringhe generiche in una frase utilizzata come parola chiave di ricerca non restituisce questo messaggio di errore.

**La stringa di ricerca è vuota. Immettere una stringa di ricerca valida (PSS 02003).**

**Causa**

La stringa di ricerca è vuota.

**Azione**

Immettere una stringa di ricerca valida.

**La stringa di ricerca non è valida. Fare riferimento alla documentazione per informazioni sulla sintassi di ricerca supportata (PSS 02004).**

**Causa**

La sintassi della stringa di ricerca non è valida.

**Azione**

Immettere una stringa di ricerca valida. Per ulteriori informazioni sulla validità della sintassi di ricerca, consultare l'argomento *Tecniche di Ricerca piattaforma* nel *Manuale dell'utente di BI Launch Pad*.

**Server occupato. Riprovare più tardi (PSS 02005).**

**Causa**

Il server non dispone di risorse di sistema sufficienti per elaborare la richiesta di ricerca.

#### **Azione**

Eseguire nuovamente la ricerca in seguito.

### **Estrazione del riepilogo non riuscita per {0}. (PSS 03002)**

#### **Causa**

I valori delle proprietà presenti nel riepilogo dei documenti non sono estraibili.

#### **Azione**

Verificare la presenza di contenuti estraibili nelle informazioni di riepilogo.

### **Estrazione del contenuto non riuscita per {0}. (PSS 03004)**

#### **Causa**

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa dei seguenti problemi:

- Alcuni dei componenti, come intestazione, piè di pagina o celle nei documenti generici strutturati contengono oggetti o testo non estraibili.
- I documenti RTF o TXT contengono testo non strutturato.

#### **Azione**

Verificare che tutti i componenti del documento contengano oggetti o testo estraibile.

### **Impossibile estrarre l'oggetto con SI\_ID {0} perché il documento potrebbe essere un PPT con commenti vuoti, protetto da password o con contenuto non estraibile. (PSS 03007)**

#### **Causa**

Impossibile estrarre l'oggetto con SI\_ID< ID> tramite Ricerca piattaforma. Potrebbero essere stati riscontrati i seguenti problemi nel documento:

- Si tratta di un file PPT il cui spazio relativo ai commenti è vuoto.
- È un file protetto da password.
- Il testo o gli oggetti inseriti non possono essere estratti.
- La libreria di terze parti non è in grado di accedere al documento.

#### **Azione**

Assicurarsi che il documento non riporti alcuno dei problemi indicati. Se si riscontra uno dei problemi menzionati, rimuovere i componenti e caricare nuovamente il documento.

**Impossibile estrarre l'oggetto con SI\_ID {0} perché il PDF potrebbe utilizzare contenuto non estraibile. (PSS 03008)**

**Causa**

Il documento PDF contiene del testo o oggetti che non possono essere estratti.

**Azione**

Assicurarsi che il documento non contenga testo o oggetti che non possono essere estratti.

**Impossibile estrarre l'oggetto con SI\_ID {0} perché il documento potrebbe utilizzare contenuto non estraibile o potrebbe essere troppo grande. (PSS 03009)**

**Causa**

È possibile che si verifichi questo errore se il documento con SI\_ID< ID> contiene del testo o oggetti che non possono essere estratti o se il documento è di grandi dimensioni.

**Azione**

Assicurarsi che il documento non contenga testo o oggetti che non possono essere estratti e che la relativa dimensione non sia troppo elevata.

**Il servizio RASFactory non ha restituito niente. (PSS 04001)**

**Causa**

Report Application Server (RAS) è inattivo oppure il servizio di Crystal Reports Server non è disponibile per l'elaborazione di Crystal Reports per la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**Azione**

Assicurarsi che Report Application Service (RAS) sia in esecuzione, che la configurazione sia corretta e che i servizi specifici di Crystal Report stiano funzionando correttamente. Provare ad aprire il report Crystal in *BI Launch Pad* per accertarsi che RAS sia disponibile.

**L'InfoObject {0} non supportato è stato passato all'estrazione Crystal Reports. (PSS 04003)**

**Causa**

L'InfoObject è identificato come un report non Crystal contenente il tipo di proprietà dei report per gli InfoObject.

**Azione**

Aprire il documento in Crystal Report Designer e salvarlo di nuovo.

**Impossibile chiudere il report Crystal {0}. (PSS 04005)**

**Causa**

Report Application Server (RAS) è inattivo oppure l'InfoObject utilizzato nel report è danneggiato.

**Azione**

Assicurarsi che RAS sia in esecuzione continuamente. Se l'errore persiste, inviare di nuovo il report da estrarre oppure contattare l'amministratore di sistema.

**RAS non è stato in grado di aprire il documento {0}. (PSS 04006)**

**Causa**

L'InfoObject non è identificato come oggetto Crystal Report.

**Azione**

Caricare gli oggetti Crystal Report appropriati nel repository che può essere aperto e visualizzato in Crystal Report Designer e BI Launch Pad.

**Creazione del contesto per l'universo non riuscita con una eccezione: {0}. (PSS 05001)**

**Causa**

Il server di elaborazione Web Intelligence è inattivo.

**Azione**

Assicurarsi che il server di elaborazione Web Intelligence sia in esecuzione.

**Impossibile recuperare il valore DataSourceElement. Assicurarsi che DataSourceName sia stato creato e che la connessione sia disponibile. (PSS 05002)**

**Causa**

Connessione al database non riuscita nonostante la connessione iniziale sia avvenuta con successo.

**Azione**

Verificare l'assenza di problemi con la connessione al database. Verificare che il Nome origine dati (DSN) creato per questa origine dati abbia stabilito una connessione valida.

**Impossibile creare il livello aziendale per l'universo {0}. Questo potrebbe essere dovuto a un errore del contesto o a servizi principali non disponibili. (PSS 05003)**

**Causa**

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di uno tra i seguenti problemi:

- I dettagli DataSource non vengono ricevuti dal server di elaborazione Web Intelligence.
- Il Nome origine dati (DSN) ha stabilito una connessione al database non corretta o non valida.
- Il server di elaborazione Web Intelligence è inattivo.

**Azione**

Assicurarsi che il server di elaborazione Web Intelligence sia in esecuzione e che la connessione DSN funzioni correttamente.

**Il server di elaborazione di Interactive Analysis potrebbe essere inattivo. Impossibile creare l'istanza del documento. (PSS 06002)**

**Causa**

Il server o il servizio di elaborazione Web Intelligence è inattivo.

**Azione**

Verificare che il server di elaborazione Web Intelligence sia in esecuzione e che si dispone dei diritti per creare un documento Interactive Analysis. Provare ad aprire questo documento con BI Launch Pad.

**La nuova versione di estrazione del documento non è implementata. Contattare l'amministratore di sistema. (PSS 06004)**

**Causa**

Ricerca piattaforma non supporta il documento il cui contenuto sia stato utilizzato da una versione non supportata del documento Interactive Analysis.

**Azione**

Rimuovere il contenuto dalla versione non supportata del documento Interactive Analysis.

### **Impossibile chiudere il documento di Interactive Analysis {0}. (PSS 06005)**

#### **Causa**

Questo errore potrebbe essersi verificato perché il server di elaborazione Web Intelligence è inattivo.

#### **Azione**

Verificare che il server di elaborazione Web Intelligence sia in esecuzione. Provare ad aprire questo documento con BI Launch Pad.

### **Il server di elaborazione di Interactive Analysis non è stato in grado di aprire il documento {0}. (PSS 06006)**

#### **Causa**

Il server di elaborazione Web Intelligence è inattivo.

#### **Azione**

Verificare che il server di elaborazione Web Intelligence sia in esecuzione e che si dispone dei diritti per visualizzare un documento Interactive Analysis. Provare ad aprire questo documento con BI Launch Pad.

### **Il documento di Interactive Analysis contiene informazioni di connessione all'universo non corrette. (PSS 06007)**

#### **Causa**

Informazioni di connessione del database o dell'universo non corrette o non disponibili.

#### **Azione**

Assicurarsi che le informazioni di connessione del database o dell'universo siano disponibili.

### **Il server di ricerca Explorer potrebbe non essere attivo. Impossibile compilare i risultati. (PSS 07001)**

#### **Causa**

Il server di ricerca Explorer è inattivo o disabilitato.

#### **Azione**

Riavviare il server di ricerca Explorer e assicurarsi che sia in esecuzione.



**Si è verificato un errore interno durante il recupero degli spazi informazioni. (PSS 07002)**

**Causa**

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un errore interno.

**Azione**

Eeguire nuovamente la ricerca in seguito.



## Messaggi di errore relativi al monitoraggio

I messaggi di errore relativi al monitoraggio includono i seguenti:

Intervallo	Categoria
MON00001- MON0005	Errori di monitoraggio

### Si è verificato un errore durante l'esecuzione della probe (MON00001)

#### Causa

È possibile che il servizio di pianificazione probe non sia in esecuzione o che si sia verificata un'eccezione che ha causato un errore interno.

#### Azione

Verificare il collegamento Stato della pianificazione nella pagina della cronologia della probe o il file di registro per ulteriori informazioni.

### Si è verificato un errore durante l'elencazione delle probe (MON00002)

#### Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un errore di una query che recupera l'elenco di probe.

#### Azione

Per ulteriori informazioni, vedere i registri del server Web.

### Si è verificato un errore durante la lettura dei risultati della probe dal file con id: {0} (MON00003)

#### Causa

Non è possibile recuperare il report dei risultati di esecuzione delle probe in quanto l'Input File Repository Server potrebbe non essere in esecuzione.

**Azione**

Verificare che il File Repository Server sia in esecuzione e che l'istanza di esecuzione sia stata eliminata dalla pagina della cronologia.

**Si è verificato un errore durante il recupero degli URL per l'azione relativa a proprietà/pianificazione/cronologia (MON00004)**

**Causa**

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un errore di una query, utilizzata per recuperare l'URL.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

**Si è verificato un errore durante l'impaginazione dell'elenco di probe (MON00006)**

**Causa**

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa dell'errore di una query, utilizzata per recuperare un insieme di probe in una pagina.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

**{0} non è un valore {1} valido (MON00007)**

**Causa**

Il valore immesso come parametro di input non è del tipo previsto, ad esempio stringa o booleano.

**Azione**

Immettere un valore del tipo previsto come parametro di input.

**Si è verificata un'eccezione durante l'esecuzione della richiesta (MON00008)**

**Causa**

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un problema interno.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

**Si è verificato un errore durante il recupero dei dati di tendenza dal database (MON00009)**

**Causa**

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si sia verificato un errore durante il caricamento dei dati di tendenza dal database di tendenza.

**Azione**

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere il registro.

**Si è verificato un errore durante l'elencazione dei controlli (MON00010)**

**Causa**

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa dell'errore di una query, utilizzata per recuperare l'elenco di controlli.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

**Si è verificato un errore durante il recupero dei dettagli del controllo {0} (MON00011)**

**Causa**

L'errore potrebbe essersi verificato a causa dell'errore di una query, utilizzata per recuperare i dettagli del controllo.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

**Si è verificato un errore durante il recupero dello stato del controllo {0}. (MON00012)**

**Causa**

L'errore potrebbe essersi verificato a causa di un errore di una query, utilizzata per recuperare lo stato del controllo.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

**Si è verificato un errore durante la creazione del controllo {0}  
(MON00013)**

**Causa**

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si sia verificato un errore di query durante il commit del controllo nel database.

**Azione**

Avviare il servizio di monitoraggio. Se il servizio è già in esecuzione, vedere i registri del server Web per ulteriori informazioni.

**Si è verificato un errore durante l'eliminazione del controllo {0}  
(MON00014)**

**Causa**

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si sia verificato un errore di query durante l'eliminazione del controllo dal database.

**Azione**

Avviare il servizio di monitoraggio. Se il servizio è già in esecuzione, vedere i registri del server Web per ulteriori informazioni.

**Si è verificato un errore durante la copia del controllo {0} (MON00015)**

**Causa**

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si sia verificato un errore di query durante il commit del controllo copiato nel database.

**Azione**

Avviare il servizio di monitoraggio. Se il servizio è già in esecuzione, vedere i registri del server Web per ulteriori informazioni.

**Si è verificato un errore durante la modifica del controllo {0}  
(MON00016)**

**Causa**

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si sia verificato un errore di query durante il commit del controllo modificato nel database.

**Azione**

Avviare il servizio di monitoraggio. Se il servizio è già in esecuzione, vedere i registri del server Web per ulteriori informazioni.

**Si è verificato un errore durante l'impaginazione dell'elenco di controlli (MON00017)**

**Causa**

L'errore potrebbe essersi verificato a causa dell'errore di una query, utilizzata per recuperare un insieme di controlli in una pagina.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

**Si è verificato un errore durante l'impostazione del controllo {0} come preferito (MON00018)**

**Causa**

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa dell'errore di una query, utilizzata per contrassegnare un controllo come preferito.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

**Si è verificato un errore durante il recupero degli avvisi recenti (MON00019)**

**Causa**

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si siano verificati errori durante l'esecuzione.

**Azione**

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere il registro.

**Si è verificato un errore durante il recupero degli avvisi per il controllo {0} (MON00020)**

**Causa**

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si siano verificati errori durante l'esecuzione. È possibile che l'utente non disponga dell'autorizzazione necessaria per visualizzare gli avvisi.

**Azione**

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione e che l'utente disponga delle autorizzazioni appropriate. Per ulteriori informazioni, vedere i registri.

**Si è verificato un errore durante l'eliminazione di un avviso (MON00021)**

**Causa**

È possibile che l'utente non disponga dell'autorizzazione necessaria per eliminare l'avviso oppure che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si siano verificati errori durante l'esecuzione.

**Azione**

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione e che l'utente disponga delle autorizzazioni appropriate. Per ulteriori informazioni, vedere i registri.

**Si è verificato un errore durante il recupero del numero totale di pagine di avvisi (MON00022)**

**Causa**

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si siano verificati errori durante l'esecuzione.

**Azione**

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere i registri.

**Si è verificato un errore durante il recupero dei controlli con conteggio degli avvisi (MON00023)**

**Causa**

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si siano verificati errori durante l'esecuzione.



#### **Azione**

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere i registri.

### **Si è verificato un errore durante l'impostazione della proprietà di conferma dell'avviso (MON00024)**

#### **Causa**

È possibile che l'utente non disponga dell'autorizzazione necessaria per contrassegnare l'avviso come confermato oppure che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si siano verificati errori durante l'esecuzione.

#### **Azione**

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione e che l'utente disponga delle autorizzazioni appropriate. Per ulteriori informazioni, vedere i registri.

### **Si è verificato un errore durante l'impostazione dell'avviso come già letto (MON00025)**

#### **Causa**

È possibile che l'utente non disponga dell'autorizzazione necessaria per contrassegnare l'avviso come letto oppure che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si siano verificati errori durante l'esecuzione.

#### **Azione**

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione e che l'utente disponga delle autorizzazioni appropriate. Per ulteriori informazioni, vedere i registri.

### **Server non in esecuzione (MON00026)**

#### **Causa**

AdaptiveProcessingServer (o il server che ospita il servizio di monitoraggio) non è in esecuzione.

#### **Azione**

Riavviare il server.

### **Errore sconosciuto (MON00027)**

#### **Causa**

Errore sconosciuto.

**Azione**

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere il file di registro.

**Si è verificato un errore durante il recupero dei KPI (MON00028)**

**Causa**

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un errore di una query durante il recupero dei valori dal repository.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere i registri del server Web.

**Si è verificato un errore durante l'aggiornamento delle entità gestite (MON00029)**

**Causa**

Si è verificato un errore durante l'aggiornamento delle entità gestite.

**Azione**

Riavviare Central Management Server (CMS).

**Si è verificato un errore durante l'attivazione del controllo (MON00030)**

**Causa**

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si siano verificati errori durante l'esecuzione.

**Azione**

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere il file di registro.

**Il valore di timeout non può essere zero o negativo (MON00031)**

**Causa**

La probe non viene eseguita perché il valore di timeout immesso è uguale a zero o è negativo.

**Azione**

Immettere un valore di timeout valido.

### Valore di timeout non corretto (MON00032)

**Causa**

La probe non viene eseguita a causa di un valore di timeout non corretto.

**Azione**

Immettere un valore di timeout valido.

### Tipo parametro di input "{0}" non riconosciuto (MON00033)

**Causa**

Il tipo di parametro di input non è valido.

**Azione**

Specificare un parametro di input valido. Tra i tipi di parametro validi figurano stringa, booleano e così via.

### Parametro di input non corretto: {0} (MON00034)

**Causa**

Parametro di input non corretto.

**Azione**

Specificare un parametro di input valido.

### Errore durante l'acquisizione dell'InfoObject probe (MON00035)

**Causa**

Errore durante l'acquisizione dell'InfoObject probe. È possibile che l'oggetto probe sia stato eliminato o che sia stato passato un ID probe non corretto.

**Azione**

Verificare di aver fornito i dettagli appropriati relativi al probe.

### **Impossibile trovare l'InfoObject probe (MON00036)**

#### **Causa**

InfoObject probe non trovato. È possibile che l'oggetto probe sia stato eliminato o che sia stato passato un ID probe non corretto.

#### **Azione**

Assicurarsi che la probe sia disponibile e che si disponga delle autorizzazioni appropriate.

### **L'argomento o gli argomenti riportati di seguito sono mancanti {0} (MON00037)**

#### **Causa**

Argomenti obbligatori mancanti.

#### **Azione**

Specificare gli argomenti obbligatori.

### **Si è verificato un errore durante la disattivazione o l'attivazione del controllo {0} (MON00039)**

#### **Causa**

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si sia verificato un errore di query che ha causato un errore interno.

#### **Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

### **Il servizio di monitoraggio potrebbe non essersi ancora avviato o potrebbe essersi verificato un errore di avvio. Verificare lo stato del servizio (MON00041).**

#### **Causa**

È possibile che il server o il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione.

#### **Azione**

Assicurarsi che il server e il servizio di monitoraggio siano in esecuzione.

**Si è verificata un'eccezione durante l'esecuzione della probe (MON00042) .**

**Causa**

Si è verificato un errore durante l'esecuzione della probe. Ciò può essere dovuto a una configurazione errata del parametro di input.

**Azione**

Verificare che i parametri della probe siano configurati correttamente.

**Si è verificata un'eccezione durante la formattazione della risposta (MON00044) .**

**Causa**

La richiesta HTTP ha restituito una risposta non formattata correttamente da visualizzare come risposta. Ciò può essere dovuto a un'eccezione durante la creazione della risposta alla richiesta.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

**Si è verificato un errore durante la creazione dell'elenco di utenti (MON00045) .**

**Causa**

L'errore potrebbe essersi verificato a causa di un errore di una query, utilizzata per recuperare l'elenco di amministratori e di utenti di monitoraggio.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

**Si è verificato un errore durante il recupero dei dettagli KPI. (MON00046)**

**Causa**

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un errore di una query durante il recupero dei valori dal repository.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere i registri del server Web.

**Si è verificato un errore durante il recupero dei dati live sincronizzati (MON00047) .**

**Causa**

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un problema interno.

**Azione**

Riavviare il server che ospita il servizio di monitoraggio.

**Si è verificato un errore durante il recupero dello stato del controllo (MON00048) .**

**Causa**

L'errore potrebbe essersi verificato a causa dell'errore di una query, utilizzata per recuperare lo stato del controllo.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

**Si è verificato un errore durante il recupero del report dei risultati dell'esecuzione probe (MON00049)**

**Causa**

È possibile che il File Repository Server non sia in esecuzione o che sia stato eliminato il risultato o l'istanza dell'esecuzione.

**Azione**

Controllare che il File Repository Server sia in esecuzione o aggiornare la pagina della cronologia per verificare che il risultato dell'esecuzione sia stato eliminato.

**Si è verificato un errore durante il salvataggio della probe (MON00050)**

**Causa**

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un errore di una query durante il salvataggio della probe o che la probe sia stata eliminata.

**Azione**

Verificare che la probe non sia stata eliminata. Per ulteriori informazioni, esaminare il registro del server Web.

### **Si è verificato un errore durante la visualizzazione delle proprietà della probe (MON00051)**

#### **Causa**

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un errore di una query durante il recupero delle proprietà della probe.

#### **Azione**

Verificare che la probe non sia stata eliminata e che il server Web sia in esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

### **Si è verificato un errore durante il salvataggio delle proprietà dell'applicazione (MON00052).**

#### **Causa**

Questo messaggio di errore potrebbe essersi verificato a causa di un problema interno.

#### **Azione**

Verificare che i valori immessi siano corretti. Se l'errore continua a persistere, esaminare il registro del server Web.

### **Si è verificato un errore durante la visualizzazione delle proprietà dell'applicazione (MON00053).**

#### **Causa**

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un problema interno.

#### **Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

### **Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'attività di backup del database (MON00054)**

#### **Causa**

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si sia verificato un errore interno.

#### **Azione**

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere il registro.

**Si è verificato un errore durante il recupero dei dettagli per la metrica derivata (MON00055)**

**Causa**

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione, che l'equazione con le metriche derivate non sia valida o che si sia verificato un errore interno.

**Azione**

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere il file di registro.

**Si è verificato un errore durante la modifica della metrica derivata (MON00056)**

**Causa**

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si sia verificato un errore interno.

**Azione**

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere i registri.

**Si è verificato un errore durante la disattivazione del controllo (MON00057)**

**Causa**

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un problema interno.

**Azione**

Aggiornare l'elenco di controlli per verificare se il controllo sia stato già disabilitato. Verificare che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione. È anche possibile riavviare il server che ospita il servizio di monitoraggio.

**Si è verificato un errore durante il recupero degli avvisi. (MON00058)**

**Causa**

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si siano verificati errori durante l'esecuzione.

**Azione**

Accertarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione e controllare il file registro per ulteriori dettagli.



**Si è verificato un errore durante la creazione della metrica derivata. (MON00059)**

**Causa**

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si sia verificata un'eccezione che ha causato un errore interno.

**Azione**

Accertarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione e controllare il file registro per ulteriori dettagli.

**Si è verificato un errore durante l'impostazione dei KPI da visualizzare sul Cruscotto. (MON00060)**

**Causa**

È possibile che si sia verificato un errore durante l'impostazione dei KPI sull'oggetto Applicazione di monitoraggio. Tale problema può essere dovuto a un errore della query.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere i registri del server Web.

**Si è verificato un errore durante il recupero del drill down dalla metrica. (MON00061)**

**Causa**

È possibile che si sia verificata un'eccezione che ha causato un errore interno. L'eccezione può essere dovuta a un errore di una query, utilizzata per recuperare le istanze che contribuiscono alla metrica.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

**Si è verificato un errore durante l'impostazione del controllo {0} come KPI. (MON00062)**

**Causa**

È possibile che si sia verificata un'eccezione che ha causato un errore interno. L'eccezione può essere dovuta a un errore di una query, utilizzata per impostare un controllo come KPI.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

**Si è verificato un errore durante il caricamento del file di script nella probe. (MON00063)**

**Causa**

È possibile che si sia verificata un'eccezione che ha causato un errore interno. L'eccezione può essere dovuta a un errore della query o a un'eccezione I/O durante il caricamento del file nella probe.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

**Scegliere la riga di comando o un file di script come input per l'argomento -scriptbased. Non è possibile selezionare entrambe le opzioni. (MON00064)**

**Causa**

I parametri passati per le probe basate su script non sono usati correttamente in CLI

**Azione**

Scegliere la riga di comando o un file di script come input per l'argomento -scriptbased, non entrambe le opzioni.

**L'input non presenta il formato corretto per le probe basate su script per l'argomento seguente: {0} (MON00065)**

**Causa**

L'input per le probe basate su script non presenta il formato corretto.

**Azione**

Utilizzare il formato key1=value

**Il seguente input: {0} è mancante per la probe basata su script. (MON00066)**

**Causa**

L'input per le probe basate su script non presenta il formato corretto. Manca uno degli input richiesti.

**Azione**

CommandLine=<comando nella stringa>|ScriptUpload=<nome file nel percorso assoluto>

**Manca il valore per il parametro di input {0}. (MON00067)**

**Causa**

Manca uno dei valori obbligatori nei parametri di input.

**Azione**

Immettere tutti i parametri di input richiesti.

**Impossibile recuperare lo stato dell'entità gestita. (MON00068)**

**Causa**

Impossibile recuperare lo stato dell'entità gestita.

**Azione**

Provare a riavviare il server che ospita il servizio di monitoraggio.

**Impossibile recuperare la gerarchia. (MON00069)**

**Causa**

Il servizio di monitoraggio potrebbe non essere attivo.

**Azione**

Provare ad avviare il server che ospita il servizio di monitoraggio.

**Si è verificato un errore durante la creazione della probe. (MON00070)**

**Causa**

È possibile che si sia verificata un'eccezione che ha causato un errore interno. L'eccezione potrebbe essersi verificata a causa di un errore di una query durante la creazione della probe.

**Azione**

Aggiornare e verificare se la probe è stata creata. In caso contrario, riprovare. Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

**Si è verificato un errore durante l'eliminazione della probe.  
(MON00071)**

**Causa**

È possibile che si sia verificata un'eccezione che ha causato un errore interno. L'eccezione potrebbe essersi verificata a causa di un errore di una query durante la creazione della probe.

**Azione**

Aggiornare e verificare se la probe è stata eliminata. In caso contrario, riprovare. Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

**Impossibile recuperare il controllo per il nodo della topologia.  
(MON00072)**

**Causa**

Il controllo potrebbe essere inesistente.

**Azione**

Attendere oppure provare a riavviare il server che ospita il servizio di monitoraggio.

**Si è verificato un errore durante l'interrogazione di immagini  
nell'infostore (MON00073)**

**Causa**

È possibile che si sia verificata un'eccezione che ha causato un errore interno. L'eccezione può essere dovuta a un errore di una query, utilizzata per recuperare l'immagine per uno specifico tipo di plug-in.

**Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

**Esiste già un controllo con il nome specificato {0} (MON00074)**

**Causa**

Esiste già un controllo con il nome specificato.

**Azione**

Utilizzare un nome diverso per il controllo.

## Ulteriori informazioni

Informazioni	Posizione
Informazioni sul prodotto SAP BusinessObjects	<a href="http://www.sap.com">http://www.sap.com</a>
SAP Help Portal	<p>Passare a <a href="http://help.sap.com/businessobjects/">http://help.sap.com/businessobjects/</a> e nel pannello laterale "SAP BusinessObjects Overview" fare clic su <b>All Products</b>.</p> <p>Nel portale della Guida in linea SAP è possibile accedere alla documentazione più aggiornata riguardante tutti i prodotti SAP BusinessObjects e la relativa distribuzione. È possibile scaricare le versioni PDF o le librerie HTML installabili.</p> <p>Alcuni manuali sono memorizzati nel SAP Service Marketplace e non sono disponibili nel SAP Help Portal. Questi manuali sono elencati nell'Help Portal accompagnati da un collegamento al SAP Service Marketplace. I clienti con contratto di manutenzione dispongono di un ID utente autorizzato per l'accesso a questo sito. Per ottenere un ID, contattare il rappresentante del supporto tecnico.</p>
SAP Service Marketplace	<p><a href="http://service.sap.com/bosap-support">http://service.sap.com/bosap-support</a> &gt; Documentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guide all'installazione: <a href="https://service.sap.com/bosap-instguides">https://service.sap.com/bosap-instguides</a></li> <li>• Note sulla versione: <a href="http://service.sap.com/releasenotes">http://service.sap.com/releasenotes</a></li> </ul> <p>Nel SAP Service Marketplace sono memorizzati alcuni documenti dei seguenti tipi: guide all'installazione, manuali di aggiornamento e migrazione, manuali della distribuzione in rete, note sulla versione e documenti relativi alle piattaforme supportate. I clienti con contratto di manutenzione dispongono di un ID utente autorizzato per l'accesso a questo sito. Per ottenere un ID, contattare il rappresentante del supporto tecnico. Se si viene reindirizzati al SAP Service Marketplace dal SAP Help Portal, utilizzare il menu nel riquadro di spostamento sulla sinistra per individuare la categoria contenente la documentazione a cui si desidera accedere.</p>
Docupedia	<p><a href="https://cw.sdn.sap.com/cw/community/docupedia">https://cw.sdn.sap.com/cw/community/docupedia</a></p> <p>Docupedia fornisce ulteriori risorse di documentazione, un ambiente di creazione collaborativo e un canale di feedback interattivo.</p>

Informazioni	Posizione
Risorse per lo sviluppatore	<a href="https://boc.sdn.sap.com/">https://boc.sdn.sap.com/</a> <a href="https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessobjects-sdklibrary">https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessobjects-sdklibrary</a>
Articoli su SAP BusinessObjects relativi a SAP Community Network	<a href="https://www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-articles">https://www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-articles</a> Questi articoli erano conosciuti in precedenza come schede tecniche.
Note	<a href="https://service.sap.com/notes">https://service.sap.com/notes</a> Queste note erano conosciute in precedenza come articoli di knowledge base.
Forum su SAP Community Network	<a href="https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forums">https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forums</a>
Formazione	<a href="http://www.sap.com/services/education">http://www.sap.com/services/education</a> I pacchetti di formazione disponibili variano dal tradizionale apprendimento in classe ai seminari di e-learning mirati e sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza e stile di apprendimento.
Supporto tecnico in linea	<a href="http://service.sap.com/bosap-support">http://service.sap.com/bosap-support</a> SAP Support Portal contiene informazioni sui programmi e i servizi del supporto tecnico. Inoltre, contiene collegamenti a una vasta gamma di informazioni tecniche e download. I clienti con contratto di manutenzione dispongono di un ID utente autorizzato per l'accesso a questo sito. Per ottenere un ID, contattare il rappresentante del supporto tecnico.
Consulenza	<a href="http://www.sap.com/services/bysubject/businessobjectsconsulting">http://www.sap.com/services/bysubject/businessobjectsconsulting</a> I consulenti sono a disposizione dei clienti dalla fase di analisi iniziale fino alla consegna del progetto di distribuzione. Possono essere fornite consulenze su argomenti quali i database relazionali e multidimensionali, la connettività, gli strumenti di progettazione del database e la tecnologia di incorporamento personalizzata.

# Indice

## Caratteri speciali

(INS 00340) 361

## A

AOC00001 157  
AOC00002 157  
AOC00003 158  
AOC00005 158  
AOC00006 158  
AOC00007 159  
AOC00008 159  
AOC00009 159  
AOC00011 159  
AOC00012 160  
AOC00013 160  
AOC00018 160  
AOC00020 161  
AOC00021 161  
AOC00022 161  
AOC00023 162  
AOC00040 162  
AOC00041 162  
AOC00044 163  
AOC00045 163  
AOC00046 163  
AOC00047 164  
AOC00048 164

## C

CAT0001 203  
CDS 00001 580  
CDS 00002 580  
CDS 00003 581  
CDS 00004 581  
CDS 00005 581  
CDS 00006 581  
CDS 00007 582  
CDS 00008 582  
CDS 00009 582  
CDS 00010 582  
CDS 00011 583  
CDS 00012 583  
CDS 00013 583  
CDS 10100 583  
CDS 10101 584  
CDS 10200 584  
CDS 10201 584  
CDS 10202 584

CDS 10203 585  
CDS 10204 585  
CDS 10205 585  
CDS 10206 585  
CDS 10207 586  
CDS 10208 586  
CDS 10400 586  
CDS 15102 587  
CDS 15103 587  
CDS 15104 587  
CDS 15106 587  
CDS 15107 588  
CDS 15108 588  
CDS 15109 588  
CDS 15110 588  
CDS 15111 589  
CDS 15112 589  
CDS 15113 589  
CDS 15114 590  
CDS 15115 590  
CDS 15116 590  
CDS 15117 590  
CDS 15118 591  
CDS 15119 591  
CDS 15120 591  
CDS 15121 591  
CDS 15122 592  
CIM 01100 278  
CIM 01101 279  
CIM 01102 279  
CIM 01103 279  
CIM 01104 279  
CIM 01105 280  
CIM 01106 280  
CIM 01107 280  
CIM 01110 280  
CIM 01111 281  
CIM 01113 281  
CIM 01114 281  
CIM 01116 281, 282  
CIM 01117 282  
CIM 01121 282  
CIM 01122 282  
CIM 01123 283  
CIM 01143 283  
CIM 01144 283  
CIM 01145 284  
CIM 01200 284  
CIM 01300 284  
CIM 01301 285  
CIM 01302 285

CIM 01304 285  
CIM 01305 285  
CIM 01400 286  
CIM 01401 286  
CIM 01403 286  
CIM 01404 286  
CIM 01405 287  
CIM 01406 287  
CIM 01407 287  
CIM 01408 287  
CIM 01409 288  
CIM 01410 288  
CIM 01411 288  
CIM 01412 288  
CIM 01413 289  
CIM 01414 289  
CIM 01415 289  
CIM 01416 289  
CIM 01417 290  
CIM 01418 290  
CIM 01419 290  
CIM 01420 290  
CIM 01421 291  
CIM 01422 291  
CIM 01423 291  
CIM 01424 291  
CIM 01425 292  
CIM 01426 292  
CIM 01427 292  
CIM 01428 292  
CIM 01501 293  
CIM 01502 293  
CIM 01503 293  
CIM 01511 294  
CIM 01512 294  
CIM 01513 294  
CIM 01514 294  
CIM 01601 295  
CIM 01602 295  
CIM 01603 295  
CIM 01604 296  
CIM 01605 296  
CIM 01606 296  
CIM 01607 296  
CIM 01608 297  
CIM 01609 297  
CIM 01610 297  
CIM 01611 297  
CIM 01612 298  
CIM 01613 298  
CIM 01614 298

CIM 01615 298  
 CIM 01616 299  
 CIM 01617 299  
 CIM 01618 299  
 CIM 01619 299  
 CIM 01620 300  
 CIM 01700 300  
 CIM 01701 300  
 CIM 01702 300  
 CIM 01703 301  
 CIM 01704 301  
 CIM 01705 301  
 CIM 01800 302  
 CRS 200001 169  
 CRS 200002 169  
 CRS 200003 170  
 CRS 200004 170  
 CRS 200005 170  
 CRS 300001 170  
 CRS 300002 171  
 CRS 300003 171  
 CRS 300004 171  
 CRS 300005 171  
 CRS 300006 171  
 CRS 300007 172  
 CRS 300008 172  
 CRS 300009 172  
 CRS 300010 172  
 CRS 300011 173  
 CRS 300012 173  
 CRS 300013 173  
 CRS 300014 173  
 CRS 300015 174  
 CRS 300016 174  
 CRS 300017 174  
 CRS 300018 174  
 CRS 300019 175  
 CRS 300020 175  
 CRS 300021 175  
 CRS 300022 175  
 CRS 300023 176  
 CRS 300024 176  
 CSM 00001 302  
 CSM 00002 303  
 CSM 00003 303  
 CSM 00004 303  
 CSM 00005 304  
 CSM 00006 304  
 CSM 00007 304  
 CSM 00008 305  
 CSM 00009 305  
 CSM 00010 305  
 CSM 00011 306  
 CSM 00012 306  
 CSM 00015 306  
 CSM 00016 307

CSM 00017 307  
 CSM 00101 307  
 CSM 00102 308  
 CSM 00103 308  
 CSM 00104 308  
 CSM 00105 309  
 CSM 00106 309  
 CSM 00107 309  
 CSM 00108 310  
 CSM 00109 310  
 CSM 00110 310  
 CSM 00111 311  
 CSM 00112 311  
 CSM 00113 311  
 CSM 00114 312  
 CSM 00115 312  
 CSM 00116 312  
 CSM 00117 312  
 CSM 00118 313

## D

DA0005 177  
 DA0009 178  
 DA0010 178  
 DFA 00010 195  
 DFA 0003 195  
 DFA 0030 195  
 DFA 20001 196  
 DFA 30001 196  
 DFA 40001 196  
 DFA 40002 196  
 DFA 40003 197  
 DFA 40004 197  
 DFA 50001 197  
 DFA 50002 197  
 DFA 50003 198  
 DFA 50004 198  
 DFA 50005 198  
 DFA 50006 198  
 DFA 50007 199  
 DFA 50008 199  
 DFA 60001 199  
 DFA 60002 199  
 DFA 60003 200  
 DFA 60004 200  
 DFA 60005 200  
 DFA 60006 200  
 DFA 70001 201  
 DFA 70002 201  
 DFA 80002 201  
 DFA 80003 201  
 DFA 80004 202  
 DFA 80005 202  
 DFA 80006 202  
 DFA 80007 202

DMA0002 179  
 DMA0005 179  
 DMA0006 180  
 DMA0007 181  
 DMA0008 181  
 DPP0001 182  
 DPP0002 182  
 DPQ0001 183  
 DPQ0003 183  
 DPQ0005 183  
 DPQ0006 184  
 DPS0001 185  
 DPS0002 185  
 DX 00050 213  
 DX0001 204  
 DX0002 204  
 DX0003 204  
 DX0004 205  
 DX0005 205  
 DX0007 205  
 DX0009 206  
 DX0010 206  
 DX0011 207  
 DX0012 207  
 DX0014 208  
 DX0017 208  
 DX0018 208  
 DX0022 209  
 DX0024 209  
 DX0025 209  
 DX0026 210  
 DX0027 210  
 DX0037 210  
 DX0040 211  
 DX0041 211  
 DX0044 211  
 DX0045 212  
 DX0046 212  
 DX0047 212

## E

EAS 10001 231  
 EAS 10002 232  
 EAS 10003 232  
 EAS 10004 232  
 EAS 10005 232  
 EAS 10006 233  
 EAS 10007 233  
 EAS 10008 233  
 EAS 10009 234  
 EAS 10010 234  
 EAS 30001 234



**F**

FBE 60002	248	FBE 60409	264	FWB 00006	132
FBE 60003	248	FBE 60410	264	FWB 00007	132
FBE 60004	249	FBE 60411	265	FWB 00008	132
FBE 60013	249	FBE 60412	265	FWB 00009	132
FBE 60016	249	FBE 60413	265	FWB 00010	133
FBE 60019	250	FBE 60414	265	FWB 00011	133
FBE 60022	250	FBE 60415	266	FWB 00012	133
FBE 60025	250	FBE 60502	266	FWB 00013	133
FBE 60026	250	FBE 60503	266	FWB 00014	134
FBE 60027	251	FBE 60504	267	FWB 00015	134
FBE 60029	251	FBE 60505	267	FWB 00016	134
FBE 60033	251	FBE 60506	267	FWB 00017	135
FBE 60034	251	FBE 60507	268	FWB 00018	135
FBE 60036	252	FBE 60509	268	FWB 00019	135
FBE 60037	252	FBE 60510	268	FWB 00020	135
FBE 60038	252	FBE 60512	268	FWB 00021	136
FBE 60039	253	FBE 60513	269	FWB 00022	136
FBE 60040	253	FBE 60600	269	FWB 00023	136
FBE 60041	253	FBE 60601	269	FWB 00024	137
FBE 60100	254	FBE 60602	269	FWB 00025	137
FBE 60101	254	FBE42001	239	FWB 00026	137
FBE 60105	254	FBE42003	239	FWB 00027	137
FBE 60106	254	FBE42008	240	FWB 00028	138
FBE 60107	255	FBE42009	240	FWB 00029	138
FBE 60208	255	FBE42014	240	FWB 00030	138
FBE 60211	255	FBE42016	241	FWB 00031	138
FBE 60212	256	FBE42017	241	FWB 00032	139
FBE 60213	256	FBE42018	241	FWB 00033	139
FBE 60216	256	FBE42033	242	FWB 00034	139
FBE 60217	256	FBE42034	242	FWB 00035	140
FBE 60218	257	FBE42042	242	FWB 00036	140
FBE 60219	257	FBE42044	242	FWB 00037	140
FBE 60220	257	FBE42045	243	FWB 00038	140
FBE 60224	258	FBE42046	243	FWB 00039	141
FBE 60225	258	FBE42048	243	FWB 00040	141
FBE 60226	258	FBE42049	244	FWB 00041	141
FBE 60227	258	FBE42050	244	FWB 00043	142
FBE 60228	259	FBE42051	244	FWB 00044	142
FBE 60314	259	FBE42052	244	FWB 00045	142
FBE 60315	259	FBE42055	245	FWB 00046	143
FBE 60317	260	FBE42056	245	FWB 00047	143
FBE 60318	260	FBE42057	245	FWB 00048	143
FBE 60319	260	FBE42058	246	FWB 00049	144
FBE 60320	261	FBE42059	246	FWB 00050	144
FBE 60321	261	FBE42060	246	FWB 00051	144
FBE 60322	261	FBE42061	247	FWB 00052	145
FBE 60323	262	FBE42062	247	FWB 00053	145
FBE 60400	262	FBE42063	247	FWB 00054	145
FBE 60401	262	FBE42064	247	FWB 00055	145
FBE 60402	263	FBE42066	248	FWB 00056	146
FBE 60404	263	FBE42067	248	FWB 00057	146
FBE 60405	263	FWB 00001	130	FWB 00058	146
FBE 60406	263	FWB 00002	131	FWB 00059	146
FBE 60408	264	FWB 00003	131	FWB 00061	147
		FWB 00004	131	FWB 00062	147
		FWB 00005	131	FWB 00063	147

FWB 00064 147	FWM 02004 62	FWM 23002 112
FWB 00065 148	FWM 02016 65	FWM 23003 112
FWB 00066 148	FWM 02021 66	FWM 23004 112
FWB 00067 148	FWM 02022 66	FWM 23005 113
FWB 00068 148	FWM 02024 66	FWM 23006 113
FWB 00069 149	FWM 02025 67	FWM 23007 113
FWB 00070 149	FWM 02026 67	FWM 23008 113
FWB 00071 149	FWM 02027 67	FWM 23009 114
FWB 00072 150	FWM 02028 67	FWM 23010 114
FWB 00073 150	FWM 02042 68	FWM 23011 114
FWB 00074 150	FWM 02125 78	FWM 23012 114
FWB 00075 150	FWM 02126 79	FWM 23013 115
FWB 01001 151	FWM 02127 79	FWM 23014 115
FWB 01002 151	FWM 02128 79	FWM 23015 115
FWB 01003 151	FWM 02129 79	FWM 23016 116
FWB 01004 152	FWM 02130 80	FWM 23017 116
FWB 01005 152	FWM 02132 80	FWM 23018 116
FWB 01006 152	FWM 02133 80	FWM 23019 116
FWB 02001 153	FWM 02134 80	FWM 23020 117
FWB 02002 153	FWM 02135 81	FWM 23021 117
FWB 02005 62	FWM 02136 81	FWM 23022 117
FWB 02006 62	FWM 02137 81	FWM 23023 117
FWB 02007 62	FWM 02138 81	FWM 23024 118
FWB 02008 63	FWM 02139 82	FWM 23025 118
FWB 02009 63	FWM 02140 82	FWM 23026 118
FWB 02010 63	FWM 03002 82	FWM 23027 118
FWB 02011 64	FWM 03003 82	FWM 23028 119
FWB 02012 64	FWM 03004 83	FWM 23029 119
FWB 02013 64	FWM 03005 83	FWM 23030 119
FWB 02014 64	FWM 03006 83	FWM 23031 119
FWB 02015 65	FWM 03007 84	FWM 23032 120
FWB 05001 94	FWM 03008 84	FWM 23033 120
FWB 05002 95	FWM 03009 84	FWM 23034 120
FWB 05003 95	FWM 03010 84	FWM 23035 121
FWB 06001 153	FWM 03011 85	FWM 23036 121
FWB 06002 153	FWM 03012 85	FWM 23037 121
FWB 06003 154	FWM 20030 106	FWM 23038 121
FWB 06004 154	FWM 20031 107	FWM 23039 122
FWB 06005 154	FWM 20032 107	FWM 23040 122
FWB 07001 155	FWM 22001 107	FWM 23041 122
FWB 07002 155	FWM 22002 108	FWM 23042 123
FWB 24001 129	FWM 22003 108	FWM 23043 123
FWB 25001 130	FWM 22004 108	FWM 23044 123
FWC 00001 235	FWM 22005 108	FWM 23045 123
FWC 00002 235	FWM 22006 109	FWM 23046 124
FWC 00003 235	FWM 22007 109	FWM 23047 124
FWC 00004 236	FWM 22008 109	FWM 23048 124
FWC 00005 236	FWM 22009 109	FWM 23049 124
FWC 00006 236	FWM 22010 110	FWM 23050 125
FWC 00007 236	FWM 22020 110	FWM 23051 125
FWC 00008 237	FWM 22021 110	FWM 23052 125
FWC 00009 237	FWM 22022 110	FWM 23053 125
FWM 00010 57	FWM 22023 111	FWM 23054 126
FWM 00011 57	FWM 22024 111	FWM 23055 126
FWM 00012 57	FWM 23000 111	FWM 23056 126
FWM 02003 61	FWM 23001 112	FWM 23057 126

FWM 23058 127  
 FWM 23059 127  
 FWM 23060 127  
 FWM 23061 127  
 FWM 23062 128  
 FWM 23063 128  
 FWM 23064 128  
 FWM 23065 128  
 FWM 23066 129

## G

GUI0003 271  
 GUI0005 272  
 GUI0006 272

## I

IDT 09501 273  
 IDT 095010 276  
 IDT 095011 276  
 IDT 09502 274  
 IDT 09503 274  
 IDT 09504 274  
 IDT 09505 274  
 IDT 09506 275  
 IDT 09507 275  
 IDT 09508 275  
 IDT 09509 275  
 IDT 15020 276  
 IDT 15021 276  
 IDT 15022 277  
 IDT 15023 277  
 IDT 15024 277  
 IDT 15025 277  
 IES 00001 316  
 IES 00002 316  
 IES 00003 316  
 IES 00004 316  
 IES 00005 317  
 IES 00006 317  
 IES 00007 317  
 IES 00008 317  
 IES 00009 318  
 IES 00010 318  
 IES 00011 318  
 IES 00012 319  
 IES 00013 315  
 IES 00014 319  
 IES 00015 320  
 IES 00016 320  
 IES 00017 320  
 IES 00018 320  
 IES 00019 321  
 IES 00020 321  
 IES 00021 321

IES 00022 321  
 IES 00023 322  
 IES 00024 322  
 IES 00025 322  
 IES 00026 322  
 IES 00027 323  
 IES 00028 323  
 IES 00029 323  
 IES 00030 323  
 IES 00501 324  
 IES 00502 324  
 IES 00503 324  
 IES 00504 324  
 IES 00505 325  
 IES 00506 325  
 IES 00507 325  
 IES 00509 325  
 IES 00510 326  
 IES 00511 326  
 IES 00512 326  
 IES 00513 326  
 IES 00514 327  
 IES 01001 327  
 IES 01002 327  
 IES 01003 327  
 IES 01004 328  
 IES 01005 328  
 IES 01006 328  
 IES 01007 328  
 IES 01008 329  
 IES 01010 329  
 IES 01015 329  
 IES 01025 329  
 IES 01501 330  
 IES 01502 330  
 IES 01504 330  
 IES 01505 331  
 IES 01510 331  
 IES 01512 331  
 IES 10001 332  
 IES 10002 332  
 IES 10005 332  
 IES 10006 332  
 IES 10009 333  
 IES 10013 333  
 IES 10014 333  
 IES 10016 333  
 IES 10032 334  
 IES 10033 334  
 IES 10034 334  
 IES 10035 334  
 IES 10036 335  
 IES 10037 335  
 IES 10038 335  
 IES 10040 335  
 IES 10041 336

IES 10042 336  
 IES 10060 336  
 IES 10061 336  
 IES 10062 337  
 IES 10063 337  
 IES 10064 337  
 IES 10065 337  
 IES 10066 338  
 IES 10067 338  
 IES 10068 338  
 IES 10069 338  
 IES 10070 339  
 IES 10071 339  
 IES 10072 339  
 IES 10073 339  
 IES 10076 340  
 IES 10077 340  
 IES 10080 340  
 IES 10082 340  
 IES 10083 340  
 IES 10084 341  
 IES 10085 341  
 IES 10086 341  
 IES 10100 341  
 IES 10701 342  
 IES 10702 342  
 IES 10703 342  
 IES 10704 342  
 IES 10705 343  
 IES 10706 343  
 IES 10707 343  
 IES 10708 343  
 IES 10709 344  
 IES 10801 344  
 IES 10810 344  
 IES 10811 344  
 IES 10812 344  
 IES 10820 345  
 IES 10830 345  
 IES 10831 345  
 IES 10832 345  
 IES 10833 346  
 IES 10834 346  
 IES 10840 346  
 IES 10841 346  
 IES 10850 347  
 IES 10851 347  
 IES 10852 347  
 IES 10853 347  
 IES 10870 348  
 IES 10871 348  
 IES 10872 348  
 IES 10873 348  
 IES 10874 349  
 IES 10875 349  
 IES 10876 349

IES 10877 349  
 IES 10878 350  
 IES 10879 350  
 IES 10880 350  
 IES 10881 350  
 IES 10882 351  
 IES 10883 351  
 IES 10884 351  
 IES 10885 351  
 IES 10886 352  
 IES 10887 352  
 IES 10888 352  
 IES 10889 352  
 IES 10901 353  
 IES 10902 353  
 IES 10903 353

## L

LMC 00001 363  
 LMC 00002 364  
 LMC 00003 364  
 LMC 00004 364  
 LMC 00005 364  
 LMC 00006 364  
 LMC 00007 365  
 LMC 00008 365  
 LMS 00001 365  
 LMS 00002 365  
 LMS 00003 366  
 LMS 00004 366  
 LMS 00005 366  
 LMS 00006 366  
 LMS 00007 366  
 LMS 00008 367  
 LMS 00009 367  
 LMS 00010 367  
 LMS 00011 367  
 LMS 00012 368  
 LMS 00013 368  
 LMS 00014 368  
 LMS 00015 368  
 LMS 00016 368  
 LMS 00017 369  
 LMS 00018 369  
 LMS 00019 369  
 LMS 00020 369  
 LMS 00021 370  
 LMS 00022 370  
 LMS 00023 370  
 LMS 00024 370  
 LMS 00025 371  
 LMS 00026 371  
 LMS 00027 371  
 LMS 00101 371  
 LMS 00103 372

LMS 00104 372  
 LMS 00105 372  
 LMS 00106 372  
 LMS 00107 372  
 LMS 00108 373  
 LMS 00109 373  
 LMS 0022 373  
 LO 01001 385  
 LO 01003 385  
 LO 01004 386  
 LO 01005 386  
 LO 02001 387  
 LO 02002 387  
 LO 02003 387  
 LO 02004 387  
 LO 02005 388  
 LO 02006 388  
 LO 02007 388  
 LO 02008 389  
 LO 02009 389  
 LO 02010 390  
 LO 02011 390  
 LO 02012 390  
 LO 02013 391  
 LO 02014 391  
 LO 02015 391  
 LO 02016 392  
 LO 02017 392  
 LO 02018 392  
 LO 02019 393  
 LO 02020 393  
 LO 02021 393  
 LO 02022 393  
 LO 02023 394  
 LO 02024 394  
 LO 02025 394  
 LO 02026 395  
 LO 02027 395  
 LO 02028 395  
 LO 02029 395  
 LO 02030 396  
 LO 02031 396  
 LO 02032 396  
 LO 02035 397  
 LO 02038 397  
 LO 02039 397  
 LO 02040 398  
 LO 02041 398  
 LO 02042 398  
 LO 02043 399  
 LO 02044 399  
 LO 02045 399  
 LO 02046 399  
 LO 02047 400  
 LO 26000 400  
 LO 26002 401

LO 26003 400  
 LO 26004 401  
 LO 26005 401  
 LO 26006 401  
 LO 26007 402  
 LO 26008 402  
 LO 26009 402  
 LO 26010 402  
 LO 26300 403  
 LO 26301 403  
 LO 26302 403  
 LO 26303 403  
 LO 26304 404  
 LO 26307 404  
 LO 26310 404  
 LO 26312 404  
 LO 26313 405  
 LO 26314 405  
 LO 26315 405  
 LO 26318 405  
 LO 26604 406  
 LO 26605 406  
 LO 26606 406  
 LO 26607 406  
 LO 26608 407  
 LO 26610 407  
 LO 26611 407  
 LO 26612 407  
 LO 26613 408  
 LO 26614 408  
 LO 26615 408  
 LO 26616 408  
 LO 26617 409  
 LO 26619 409  
 LO 26620 409  
 LO 26621 409  
 LO 26626 410  
 LO 26627 410  
 LO 26630 410  
 LO 26631 410  
 LOV0001 383  
 LOV0002 383

## M

MDB 00001 411  
 MOB 00001 413  
 MOB 00002 414  
 MOB 00005 414  
 MOB 00006 414  
 MOB 00009 414  
 MOB 00010 415  
 MOB 00011 415  
 MOB 00012 415  
 MOB 00014 415  
 MOB 00015 416

MOB 00018 416	MOB 10032 425	MOB 10210 432
MOB 00019 416	MOB 10033 426	MOB 10211 432
MOB 00020 417	MOB 10034 426	MOB 10220 432
MOB 00021 417	MOB 10035 426	MOB 10221 432
MOB 00022 417	MOB 10037 426	MOB 10230 433
MOB 00023 417	MOB 10039 427	MOB 10231 433
MOB 00024 418	MOB 10040 427	MOB 10300 433
MOB 00026 418	MOB 10042 427	MOB 10301 433
MOB 00027 418	MOB 10043 427	MOB 10302 433
MOB 00028 418	MOB 10044 428	MOB 10303 433
MOB 00029 419	MOB 10045 428	MOB 10304 433
MOB 00030 419	MOB 10046 428	MOB 10305 433
MOB 00031 419	MOB 10047 428	MOB 10306 433
MOB 00050 419	MOB 10048 429	MOB 10307 433
MOB 00051 419	MOB 10049 429	MOB 10308 433
MOB 00060 420	MOB 10050 429	MOB 10309 433
MOB 00061 420	MOB 10051 429	MOB 10310 433
MOB 00080 420	MOB 10071 429	MOB 10311 433
MOB 00081 420	MOB 10072 429	MOB 10312 433
MOB 00082 420	MOB 10073 429	MOB 10400 433
MOB 00083 420	MOB 10081 429	MOB 10401 433
MOB 00110 420	MOB 10082 429	MOB 10402 433
MOB 00111 420	MOB 10083 429	MOB 10403 433
MOB 00130 420	MOB 10090 429	MOB 10404 433
MOB 00131 420	MOB 10091 429	MOB 10405 433
MOB 00132 420	MOB 10100 430	MOB 10406 433
MOB 00300 421	MOB 10101 430	MOB 10407 433
MOB 00301 421	MOB 10102 430	MOB 10408 433
MOB 00302 421	MOB 10110 430	MOB 10409 433
MOB 00303 421	MOB 10111 430	MOB 10410 433
MOB 00304 421	MOB 10120 430	MOB 10411 433
MOB 00305 421	MOB 10121 430	MOB 10412 433
MOB 02003 421	MOB 10122 430	MOB 10413 433
MOB 02017 421	MOB 10130 430	MOB 10414 433
MOB 02090 421	MOB 10131 430	MOB 10415 433
MOB 02091 421	MOB 10132 430	MOB 10416 433
MOB 02100 422	MOB 10133 430	MOB 10417 433
MOB 02101 422	MOB 10140 431	MOB 10418 433
MOB 02102 422	MOB 10141 431	MOB 10419 433
MOB 02120 422	MOB 10142 431	MOB 10420 433
MOB 02121 422	MOB 10143 431	MOB 10500 433
MOB 10001 416	MOB 10150 431	MOB 10501 433
MOB 10002 434	MOB 10151 431	MOB 10502 433
MOB 10003 434	MOB 10160 431	MOB 10503 433
MOB 10004 423	MOB 10161 431	MOB 10504 433
MOB 10005 423	MOB 10162 431	MOB 10505 433
MOB 10006 423	MOB 10170 431	MOB 10600 434
MOB 10007 423	MOB 10171 431	MOB 10601 434
MOB 10008 424	MOB 10180 431	MOB 10602 434
MOB 10009 424	MOB 10181 431	MOB 10603 434
MOB 10010 424	MOB 10190 432	MOB 10604 434
MOB 10011 424	MOB 10191 432	MOB 10700 434
MOB 10012 424	MOB 10192 432	MOB 10701 434
MOB 10013 425	MOB 10193 432	MOB 10702 434
MOB 10030 425	MOB 10200 432	MOB 10703 434
MOB 10031 425	MOB 10201 432	MOB 10704 434

MOB 10705 434	MON00018 615	MTM 00003 438
MOB 10706 434	MON00019 615	MTM 00004 438
MOB 10707 434	MON00020 616	MTM 00005 438
MOB 10708 434	MON00021 616	MTM 00006 438
MOB 10709 434	MON00022 616	MTM 00007 439
MOB 10710 434	MON00023 616	MTM 00008 439
MOB 10711 434	MON00024 617	MTM 00009 439
MOB 10712 434	MON00025 617	MTM 00010 439
MOB 10713 434	MON00026 617	MTM 00011 440
MOB 10714 434	MON00027 617	MTM 00012 440
MOB 10715 434	MON00028 618	MTM 00013 440
MOB 10716 434	MON00029 618	MTM 00014 440
MOB 10800 434	MON00030 618	MTM 00015 441
MOB 10801 434	MON00031 618	MTM 00016 441
MOB 10802 434	MON00032 619	MTM 00017 441
MOB 10803 434	MON00033 619	MTM 00018 441
MOB 10804 434	MON00034 619	MTM 00019 442
MOB 10805 434	MON00035 619	MTM 00020 442
MOB 10806 434	MON00036 620	MTM 00021 442
MOB 10807 434	MON00037 620	MTM 00022 442
MOB 10808 434	MON00039 620	MTM 00023 443
MOB 10809 434	MON00041 620	MTM 00024 443
MOB 10810 434	MON00042 621	MTM 00101 443
MOB 10811 434	MON00044 621	MTM 00102 444
MOB 10812 434	MON00045 621	MTM 00103 444
MOB 10813 434	MON00046 621	MTM 00104 444
MOB 10900 434	MON00047 622	MTM 01001 445
MOB 10901 434	MON00048 622	MTM 01002 445
MOB 10902 434	MON00049 622	MTM 01003 445
MOB 10903 434	MON00050 622	MTM 01004 445
MOB 10904 434	MON00051 623	MTM 01005 446
MOB 10905 434	MON00052 623	MTM 01006 446
MOB 10906 434	MON00053 623	MTM 01007 446
MOB 10907 434	MON00054 623	MTM 01008 446
MOB 10908 434	MON00055 624	MTM 01009 447
MOB 10909 434	MON00056 624	MTM 02000 447
MOB 20007 422	MON00057 624	MTM 02001 448
MOB 20010 422	MON00058 624	MTM 02002 448
MOB 20011 435	MON00059 625	MTM Tool 00001 449
MOB 20012 435	MON00060 625	MTM Tool 00002 449
MON00001 611	MON00061 625	MTM Tool 00003 449
MON00002 611	MON00062 625	
MON00003 611	MON00063 626	
MON00004 612	MON00064 626	
MON00006 612	MON00065 626	
MON00007 612	MON00066 626	
MON00008 612	MON00067 627	
MON00009 613	MON00068 627	
MON00010 613	MON00069 627	
MON00011 613	MON00070 627	
MON00012 613	MON00071 628	
MON00013 614	MON00072 628	
MON00014 614	MON00073 628	
MON00015 614	MON00074 628	
MON00016 614	MTM 00001 437	
MON00017 615	MTM 00002 437	
		<b>P</b>
		PS 10001 455
		PS 10002 456
		PS 10003 456
		PS 10004 456
		PS 10005 456
		PS 10006 457
		PS 10007 457
		PS 10008 457
		PS 15002 457
		PS 15003 457
		PS 15004 458
		PS 15005 458

[illegible]



RCT 00014 484	RWI 00603 573	RWS 000043 499
RCT 00016 484	RWI 00604 573	RWS 000044 499
RCT 00017 484	RWI 00605 574	RWS 000045 499
RCT 00018 484	RWI 00606 574	RWS 000046 500
RCT 00019 485	RWI 00607 574	RWS 000047 500
RCT 00020 485	RWI 00608 574	RWS 000048 500
RCT 00021 485	RWI 00609 575	RWS 000049 500
RCT 00022 485	RWI 00610 575	RWS 00005 490
RCT 00023 485	RWI 00611 575	RWS 000050 501
RCT 00024 486	RWI 00612 575	RWS 000051 501
RCT 00025 486	RWI 00613 576	RWS 00006 490
RCT 00026 486	RWI 00614 576	RWS 00007 490
RCT 00027 486	RWI 00619 576	RWS 000076 508
RCT 00028 487	RWI 00620 576	RWS 000077 508
RCT 00029 487	RWI 00621 577	RWS 000078 508
RCT 00030 487	RWI 00624 577	RWS 000079 508
RCT 00031 487	RWI 00701 577	RWS 00008 491
RCT 00032 488	RWI 00702 577	RWS 00009 491
RWI 00000 563	RWI 00703 578	RWS 00010 491
RWI 00001 563	RWI 00706 578	RWS 00052 501
RWI 00010 564	RWI 00800 578	RWS 00053 502
RWI 00011 564	RWI 00801 578	RWS 00054 502
RWI 00012 564	RWI 00825 579	RWS 00055 502
RWI 00013 564	RWI 00826 579	RWS 00056 502
RWI 00014 565	RWI 00830 579	RWS 00057 503
RWI 00015 565	RWI 00850 579	RWS 00058 503
RWI 00016 565	RWS 000011 492	RWS 00059 503
RWI 00017 565	RWS 000012 492	RWS 00060 503
RWI 00200 566	RWS 000013 492	RWS 00061 504
RWI 00223 566	RWS 000015 492	RWS 00062 504
RWI 00226 566	RWS 000016 493	RWS 00063 504
RWI 00235 566	RWS 000017 493	RWS 00064 505
RWI 00236 567	RWS 000018 493	RWS 00065 505
RWI 00237 567	RWS 000019 493	RWS 00066 505
RWI 00239 567	RWS 00002 489	RWS 00067 505
RWI 00240 568	RWS 000020 494	RWS 00068 506
RWI 00301 568	RWS 000021 494	RWS 00069 506
RWI 00309 568	RWS 000022 494	RWS 00070 506
RWI 00314 568	RWS 000023 494	RWS 00071 506
RWI 00316 569	RWS 000024 495	RWS 00072 507
RWI 00317 569	RWS 000025 495	RWS 00073 507
RWI 00321 569	RWS 000026 495	RWS 00074 507
RWI 00322 570	RWS 00003 489	RWS 00075 507
RWI 00323 570	RWS 000031 496	RWS 00080 509
RWI 00324 570	RWS 000032 496	
RWI 00501 570	RWS 000033 496	
RWI 00502 571	RWS 000034 496	
RWI 00503 571	RWS 000035 497	
RWI 00504 571	RWS 000036 497	TMT 20050 513
RWI 00506 571	RWS 000037 497	TMT 20070 513
RWI 00507 572	RWS 000038 497	TMT10000 511
RWI 00508 572	RWS 000039 498	TMT10010 511
RWI 00509 572	RWS 00004 490	TMT10020 512
RWI 00511 572	RWS 000040 498	TMT10030 512
RWI 00512 573	RWS 000041 498	TMT10040 512
RWI 00602 573	RWS 000042 498	TMT10050 512

**T**

TMT 20050 513  
TMT 20070 513  
TMT10000 511  
TMT10010 511  
TMT10020 512  
TMT10030 512  
TMT10040 512  
TMT10050 512



## U

UMT 00001 525  
 UMT 00301 526  
 UMT 00302 526  
 UMT 00303 526  
 UMT 00304 526  
 UMT 10001 527  
 UMT 10002 527  
 UMT 10003 527  
 UMT 10004 527  
 UMT 10005 528  
 UMT 10006 528  
 UMT 10007 528  
 UMT 10101 529  
 UMT 10102 529  
 UMT 10103 529  
 UMT 10104 530  
 UMT 10105 530  
 UMT 20001 530  
 UMT 20002 531  
 UMT 20003 531  
 UMT 20004 531  
 UMT 20005 531  
 UMT 20006 532  
 UMT 20007 532  
 UMT 20008 532  
 UMT 20009 532  
 UMT 20010 533  
 UMT 20011 533  
 UMT 20012 533  
 UMT 20013 533  
 UMT 20014 534  
 UMT 20015 534  
 UMT 20016 534  
 UMT 20106 535  
 UMT 20107 535  
 UMT 20108 535  
 UMT 20109 535  
 UMT 20110 536  
 UMT 20111 536  
 UMT 20112 536  
 UMT 20201 537  
 UMT 20202 537  
 UMT 20203 537  
 UMT 20204 537  
 UMT 20205 537  
 UMT 20206 538  
 UMT 20207 538  
 UMT 20208 538  
 UMT 20209 538  
 UMT 20210 539  
 UMT 20211 539  
 UMT 20212 539  
 UMT 20213 539  
 UMT 20214 540  
 UMT 20215 540  
 UNM0001 517  
 UNM0002 518  
 UNM0003 518  
 UNM0004 518  
 UNM0005 518  
 UNM0006 518  
 UNM0007 519  
 UNM0008 519  
 UNM0009 519  
 UNM0010 519  
 UNM0011 520  
 UNM0012 520  
 UNM0013 520  
 UNM0014 520  
 UNM0015 521  
 UNM0016 521  
 UNV0017 521  
 UNV0018 522  
 UNV0031 522  
 UNV0032 522  
 UNV0035 523  
 UNV0049 523  
 USR0006 156  
 UTM 20001 513  
 UTM 20010 514  
 UTM 20020 514  
 UTM 20030 514  
 UTM 20040 514  
 UTM 20050 515  
 UTM 20060 515  
 UTM 20070 515  
 UX0001 213  
 UX0010 214  
 UX0011 214  
 UX0012 214  
 UX0013 215  
 UX0015 215  
 UX0016 215  
 UX0023 216  
 UX0028 216  
 UX0029 216  
 UX0032 217  
 UX0033 217  
 UX0034 217  
 UX0036 218  
 UX0037 218  
 UX0038 218  
 UX0039 219  
 UX0040 219  
 UX0041 220  
 UX0042 220  
 UX0043 221  
 UX0044 221  
 UX0045 221  
 UX0046 222

UX0047 222  
 UX0048 222  
 UX0049 223  
 UX0050 223  
 UX0051 224  
 UX0052 224  
 UX0053 225  
 UX0054 225  
 UX0055 225  
 UX0057 226  
 UX0058 226  
 UX0059 226  
 UX0060 227  
 UX0061 227  
 UX0062 228  
 UX0063 228  
 UX0064 228  
 UX0065 229  
 UX0066 229  
 UX0067 229  
 UX0068 230  
 UX0069 230  
 UX0071 230

## V

VAR0001 384  
 VDC 00001 380  
 VDC 00002 381  
 VDC 00003 381  
 VDC 00004 381  
 VDC 00005 381  
 VDC 00007 381  
 VDC 00008 382  
 VDC 00009 382  
 VDC 00010 382  
 VDS 00001 374  
 VDS 00002 374  
 VDS 00003 374  
 VDS 00004 374  
 VDS 00005 375  
 VDS 00006 375  
 VDS 00007 375  
 VDS 00008 375  
 VDS 00009 376  
 VDS 00010 376  
 VDS 00012 376  
 VDS 00013 376  
 VDS 00014 376  
 VDS 00015 377  
 VDS 00016 377  
 VDS 00017 377  
 VDS 00018 377  
 VDS 00019 378  
 VDS 00020 378  
 VDS 00021 378

VDS 00022 378  
VDS 00023 379  
VDS 00024 379  
VDS 00025 379  
VDS 00026 379  
VDS 00027 380  
VDS 00028 380  
VDS 00029 380

## W

WIH 00014 562  
WIH 00015 562  
WIH 00016 562  
WIJ 10000 541  
WIJ 10001 542  
WIJ 10500 542  
WIJ 11111 542  
WIJ 20000 543  
WIJ 20001 543  
WIJ 20002 544  
WIJ 20003 544  
WIJ 20004 544  
WIJ 20005 544  
WIJ 20010 545  
WIJ 30000 546  
WIJ 30001 546  
WIJ 30003 546  
WIJ 30004 545  
WIJ 40000 545  
WIJ 40001 547  
WIJ 44444 547  
WIJ 50003 547  
WIJ 55555 547

WIJ 60001 548  
WIJ 60002 548  
WIJ 77777 549  
WIJ 77778 549  
WIJ 77779 549  
WIO 00002 550  
WIO 0001 550  
WIO 30280 550  
WIO 30284 551  
WIS 30000 551  
WIS 30001 551  
WIS 30251 552  
WIS 30252 552  
WIS 30253 552  
WIS 30254 552  
WIS 30255 553  
WIS 30256 553  
WIS 30257 553  
WIS 30258 553  
WIS 30259 554  
WIS 30270 554  
WIS 30271 554  
WIS 30272 554  
WIS 30280 555  
WIS 30284 556  
WIS 30285 556  
WIS 30351 555  
WIS 30371 555  
WIS 30381 556  
WIS 30551 557  
WIS 30553 557  
WIS 30554 557  
WIS 30555 557  
WIS 30556 558  
WIS 30557 558

WIS 30650 558  
WIS 30751 559  
WIS 30752 559  
WIS 30753 559  
WIS 30761 560  
WIS 30762 560  
WIS 30763 561  
WIS 40000 561

## X

XLS 000001 595  
XLS 000002 595  
XLS 000003 595  
XLS 000004 595  
XLS 000005 596  
XLS 000006 596  
XLS 000007 596  
XLS 000008 596  
XLS 000009 597  
XLS 000010 597  
XLS 000011 597  
XLS 000012 597  
XLS 000013 598  
XLS 000014 598  
XLS 000015 598  
XLS 000016 598  
XLS 000017 599  
XLS 000018 599  
XLS 000019 599  
XLS 000020 599  
XLW 000001 599  
XLW 000002 600  
XLW 000003 600