

Suite SAP BusinessObjects Business Intelligence  
Versione del documento: 4.1 Support Package 4 - 2014-06-17

## Spiegazione dei messaggi di errore della suite Business Intelligence



# Sommario

<b>1</b>	<b>Cronologia del documento.</b>	<b>62</b>
<b>2</b>	<b>Messaggi di errore relativi all'amministrazione e alla protezione.</b>	<b>63</b>
2.1	Errori di amministrazione (ADM).	63
2.2	Messaggi di errore dell'assistente di amministrazione (ADW).	63
2.3	Messaggi di errore relativi a BIP Framework Middleware (FWM).	63
2.3.1	FWM 00001 - FWM 00012.	64
2.3.2	FWM 01001 - FWM 01014.	68
2.3.3	FWM 02001 - FWM 02137.	73
2.3.4	FWM 03002 - FWM 03012.	101
2.3.5	FWM 04002 - FWM 04038.	105
2.3.6	FWM 05001 - FWM 05003.	117
2.3.7	FWM 08001 - FWM 08006.	118
2.3.8	FWM 10001 - FWM 10007.	120
2.3.9	FWM 12001 - FWM 12013.	121
2.3.10	FWM 14001 - FWM 14009.	126
2.3.11	FWM 16001 - FWM 16005.	130
2.3.12	FWM 17001 - FWM 17003.	131
2.3.13	FWM 20030 - FWM 20032.	132
2.3.14	FWM 22001 - FWM 22024.	133
2.3.15	FWM 23000 - FWM 23066.	139
2.3.16	FWM 24001.	163
2.3.17	FWM 25001.	164
2.4	Messaggi di errore relativi ai server piattaforma BI (FWB).	164
2.4.1	FWB 00001 - FWB 00999.	164
2.4.2	FWB 01000 - FWB 01999.	198
2.4.3	FWB 02000 - FWB 02999.	200
2.4.4	FWB 06001 - FWB 06005.	200
2.4.5	FWB 07001 - FWB 07004.	202
2.5	Errori relativi alla protezione (USR).	203
2.5.1	Non si è autorizzati a usare Designer. (USR0006)	203
<b>3</b>	<b>Errori di Analysis, versione per OLAP.</b>	<b>204</b>
3.1	AOC 00000 - 09999.	204
3.1.1	Si è verificato un problema durante la sostituzione dello spazio di lavoro originale. Riprovare o utilizzare il comando Salva con nome. (AOC00001).	204
3.1.2	Impossibile salvare lo spazio di lavoro con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP, per motivi sconosciuti. Utilizzare 'Salva con nome' per salvare lo spazio di lavoro e assicurarsi che tutti i campi di	

immissione siano popolati. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (AOC00002).....	204
3.1.3 Impossibile salvare lo spazio di lavoro con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. I motivi possono essere vari. È possibile che la sessione corrente sia scaduta, la rete abbia avuto dei problemi o il server Enterprise non sia in linea. Se il problema è stato causato dal timeout della sessione, lo spazio di lavoro potrebbe essere stato salvato nella cartella Preferiti. Se il problema persiste, disconnettersi e connettersi di nuovo. (AOC00003).....	205
3.1.4 Impossibile aprire lo spazio di lavoro con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP, poiché risulta danneggiato. Contattare l'amministratore. (AOC00005).....	205
3.1.5 Impossibile trovare lo spazio di lavoro richiesto con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. Potrebbe essere stato eliminato. (AOC00006).....	206
3.1.6 Errore durante il ripristino dello spazio di lavoro. Contattare l'amministratore. (AOC00007).....	206
3.1.7 Impossibile salvare lo spazio di lavoro con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP manca il nome. Immettere un nome valido e riprovare. (AOC00008).....	206
3.1.8 Impossibile salvare lo spazio di lavoro con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. manca la cartella dello spazio di lavoro. Selezionare una cartella valida e riprovare. (AOC00009).....	207
3.1.9 Non si dispone delle autorizzazioni per salvare in questa cartella. Contattare l'amministratore per richiederne l'abilitazione. (AOC00011).....	207
3.1.10 Si è verificato un errore durante il tentativo di recuperare le connessioni dal server della piattaforma BI. Contattare un amministratore per verificare che il server sia in esecuzione. (AOC00012).....	207
3.1.11 Si è verificato un errore durante il tentativo di recuperare le connessioni. Non tutte le connessioni erano disponibili. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (AOC00013).....	208
3.1.12 Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per eseguire l'azione richiesta. Per assistenza, contattare l'amministratore di sistema. (AOC00018).....	208
3.1.13 Non sono disponibili connessioni OLAP. È possibile che non siano state definite connessioni nella Central Management Console o che non si disponga dei diritti per la visualizzazione delle connessioni esistenti OLAP. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore. (AOC00020).....	209
3.1.14 Impossibile completare l'ultima azione con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. Riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (AOC00021).....	209
3.1.15 Impossibile rimuovere "{0}" con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. L'analisi ha perso la connessione. Per ristabilire la connessione è necessario chiudere e riaprire lo spazio di lavoro. (AOC00022).....	209

3.1.16	Errore durante il recupero dei parametri del report. Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore. (AOC00023).....	210
3.1.17	Impossibile completare l'operazione richiesta, poiché il client SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP, non è in grado di raggiungere il servizio MDAS. Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore. (AOC00040).....	210
3.1.18	Si è verificato un errore nel servizio MDAS durante l'elaborazione di una richiesta inviata da SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore. (AOC00041).....	211
3.1.19	Impossibile aprire una connessione con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. Verificare che il nome utente e la password siano validi, quindi riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (AOC00044).....	211
3.1.20	Si è verificato un errore nel servizio MDAS durante l'elaborazione di una richiesta inviata da SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP, poiché è stata impostata la query su uno stato non valido. Tale errore potrebbe essere stato causato dal tentativo di mettere tutte le gerarchie sullo stesso asse. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore. (AOC00045).....	212
3.1.21	Si è verificato un errore nel servizio MDAS durante l'elaborazione di una richiesta inviata da SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP, a causa di un conflitto gerarchico. Tale conflitto potrebbe essere stato causato dal tentativo di mettere due gerarchie a esclusione reciproca sullo stesso asse. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore. (AOC00046).....	212
3.1.22	Impossibile completare l'operazione richiesta, poiché la query risultante ha superato il numero massimo di celle di dati consentito. Contattare l'amministratore per modificare il numero massimo di celle di dati impostato per il servizio MDAS nella CMC. (AOC00047).....	213
3.1.23	Impossibile rimuovere il membro. L'operazione determinerà la mancata selezione dei membri per la gerarchia. (AOC00048).....	213
<b>4</b>	<b>Messaggi di errore relativi ai servizi Web RESTful (WSR) per il livello semantico BI. ....</b>	<b>214</b>
4.1	WSR 00080 - WSR 00999.....	214
4.1.1	Il documento {0} non esiste o il profilo di protezione non consente l'accesso. (WSR 00080).....	214
4.1.2	Errore imprevisto. (WSR 00999).....	214
4.2	WSR 02000 - WSR 02005.....	215
4.2.1	ID query non valido: {0}. (WSR 02000).....	215
4.2.2	Elemento di specifica query mancante. (WSR 02002).....	215
4.2.3	Versione di specifica query non valida: {0}. (WSR 02003).....	216
4.2.4	Operatore di confronto non valido: "{0}". (WSR 02004).....	216
4.2.5	Tipo di correlazione non valido: "{0}". (WSR 02005).....	216



4.3	WSR 03000 - WSR 03004.....	217
4.3.1	Opzione query duplicata: {0}. (WSR 03000).....	217
4.3.2	Opzione query non supportata: {0}. (WSR 03001).....	217
4.3.3	L'opzione query "{0}" deve essere impostata. (WSR 03002).....	217
4.3.4	Valore non valido per l'opzione query "{0}": "{1}". Previsto un valore booleano (true/false). (WSR 03003).....	218
4.3.5	Valore non valido per l'opzione query "{0}": "{1}". Previsto un valore intero. (WSR 03004).....	218
4.4	WSR 05000 - WSR 05003.....	218
4.4.1	ID flusso non valido: {0}. (WSR 05000).....	218
4.4.2	Solo {0} righe disponibili. (WSR 05001).....	219
4.4.3	Nome entità non valido: {0}. (WSR 05002).....	219
4.4.4	Indice di riga non valido: {0}. (WSR 05003).....	219
<b>5</b>	<b>Messaggi di errore relativi ai server piattaforma BI(FWR) .....</b>	<b>220</b>
5.1	FWR 000001-000007.....	220
5.1.1	_a_Si è verificato un errore interno. Contattare l'amministratore di sistema. (FWR 000001)_z_.....	220
5.1.2	_a_Nella proprietà {0} manca un valore. (FWR 000002)_z_.....	220
5.1.3	_a_Nella proprietà {0} è presente un valore non valido di {1}. (FWR 000003)_z_.....	221
5.1.4	_a_Nell'argomento {0} è presente un valore non valido di {1}. (FWR 000004)_z_.....	221
5.1.5	_a_Si è verificato un errore durante la deserializzazione di un oggetto. (FWR 000005)_z_.....	221
5.1.6	_a_Si è verificato un errore durante la serializzazione della proprietà {0}. (FWR 000006)_z_.....	222
5.1.7	_a_Il valore per {0} deve essere compreso nell'intervallo tra {1} e {2}. (FWR 000007)_z_.....	222
5.2	FWR 100001-100002.....	222
5.2.1	Errore interno. Contattare l'amministratore di sistema. (FWR 100001) .....	222
5.2.2	Errore di memoria insufficiente. Contattare l'amministratore di sistema. (FWR 100002).....	223
<b>6</b>	<b>Messaggi di errore di Crystal Reports Server (CRS) .....</b>	<b>224</b>
6.1	CRS 200001-CRS 200005.....	224
6.1.1	Errore interno. Contattare l'amministratore di sistema. (CRS 200001) .....	224
6.1.2	Errore di memoria insufficiente. Contattare l'amministratore di sistema. (CRS 200002).....	224
6.1.3	Richiesta non riuscita perché l'utente non dispone dei diritti per eseguire quanto segue:{0}. (CRS 200003).....	225

6.1.4	Rilevata modifica runtime non supportata. Impossibile aggiungere contenuto specifico utente in fase di runtime. (CRS 200004).....	225
6.1.5	Impossibile eseguire il drill down. (CRS 200004) (CRS 200005).....	225
6.2	CRS 300001- CRS 300024.....	226
6.2.1	Errore interno. Contattare l'amministratore di sistema. (CRS 300001).....	226
6.2.2	{0} (CRS 300002).....	226
6.2.3	{0} (CRS 300003).....	226
6.2.4	Errore durante la scrittura del report esportato su disco. (CRS 300004).....	227
6.2.5	Errore di comunicazione con BOE: {0} (CRS 300005).....	227
6.2.6	Elaborazione del processo di batch non riuscita. (CRS 300006).....	227
6.2.7	Elaborazione dell'avviso della regola di consegna globale non riuscita. (CRS 300007).....	228
6.2.8	Impossibile recapitare il documento alla destinazione. (CRS 300008).....	228
6.2.9	Impossibile trovare campo di destinazione della personalizzazione: {0} nel report. (CRS 300009).....	228
6.2.10	Impossibile mappare il valore profilo BOE a un campo parametro non stringa: {0} (CRS 300010).....	229
6.2.11	Impossibile mappare un'espressione profilo a un campo parametro: {0} (CRS 300011).....	229
6.2.12	Campo/i parametro: {0} non opzionale/i. È necessario impostare un valore. (CRS 300012).....	229
6.2.13	Il/i campo/i parametro: {0} non consente/consentono valori multipli. (CRS 300013).....	230
6.2.14	Il/i campo/i parametro: {0} è/sono in uso e richiede/richiedono un valore. (CRS 300014).....	230
6.2.15	Il/i campo/i parametro: {0} non consente/consentono valori null. (CRS 300015).....	230
6.2.16	Il documento di origine di pubblicazione non contiene dati salvati, ma questi dati sono necessari. (CRS 300016).....	231
6.2.17	Impossibile convertire il tipo di valore del profilo nel tipo di campo del report per il campo: {0} (CRS 300017).....	231
6.2.18	Il/i parametro/i dati di personalizzazione: {0} può/possono causare un calo delle prestazioni provocando potenzialmente 1 aggiornamento di database per destinatario. (CRS 300018).....	231
6.2.19	Impossibile personalizzare parametro/i del gruppo booleano: {0}. La personalizzazione di un parametro in un gruppo booleano non è supportata. (CRS 300019).....	232
6.2.20	L'utente non dispone dei diritti per stampare il documento. (CRS 300020).....	232

6.2.21	L'utente non dispone dei diritti per scaricare il documento, ma solo per pianificare indirizzo e destinazioni di posta in arrivo predefiniti dell'azienda. (CRS 300021).....	232
6.2.22	Impossibile pianificare un report multilingue. (CRS 300022).....	233
6.2.23	Impossibile attivare un avviso nel report. (CRS 300023).....	233
6.2.24	Impossibile eseguire la pubblicazione perché il documento è basato su un livello semantico con protezione specifica dell'utente e la pubblicazione non utilizza la modalità bursting in base al destinatario. (CRS 300024).....	233
<b>7</b>	<b>Messaggi di errore di accesso ai dati. ....</b>	<b>234</b>
7.1	Messaggi di errore relativi al fornitore di dati (DMA).....	234
7.1.1	Nome di gerarchia errato (DMA0002).....	234
7.1.2	Esportazione non riuscita. (DMA0005).....	235
7.1.3	Se si modifica il fornitore di dati, occorre aggiungere un componente BusinessObjects non installato sul computer. Rivolgersi all'amministratore del sistema. (DMA0006).....	236
7.1.4	Aggiornamento dei seguenti fornitori di dati terminato in errore (DMA0007).....	236
7.1.5	Una variabile ha impedito l'aggiornamento del fornitore di dati. (DMA0008).....	237
7.2	Messaggi di errore di file (DPP).....	237
7.2.1	Impossibile aprire il file. (DPP0001).....	238
7.2.2	Non si è autorizzati a utilizzare questa stored procedure. (DPP0002).....	238
7.3	Messaggi di errore di connessione (DPQ).....	238
7.3.1	La connessione non è definita. (DPQ0001).....	239
7.3.2	Il server non risponde! (DPQ0003).....	239
7.3.3	Problema di connessione (DPQ0005).....	240
7.3.4	Non esiste. (DPQ0006).....	240
7.4	Messaggi di errore relativi alle stored procedure (DPS).....	241
7.4.1	Questa stored procedure è stata eliminata. (DPS0001).....	241
7.4.2	Non si è autorizzati a utilizzare questa stored procedure. (DPS0002).....	241
7.5	Messaggi di errore relativi a SQL (QPF).....	242
7.5.1	""Select"" è l'unico comando SQL autorizzato. (QPF0001).....	242
7.6	Messaggi di errore relativi a query SQL (QP).....	242
7.6.1	Errore durante la generazione di SQL. (QP0001).....	242
7.6.2	Errore di memoria interna durante la generazione di SQL. (QP0002).....	243
7.6.3	Errore di memoria durante la generazione di SQL. (QP0003).....	243
7.6.4	Combinazione di oggetti incompatibile. (QP0004).....	243
7.6.5	Join esterni incoerenti. (QP0005).....	244

7.6.6	Prodotto cartesiano non autorizzato. (QP0006) .....	244
7.6.7	La query non è associata a una tabella. (QP0007) .....	245
7.6.8	Riferimento a una tabella che non esiste più. (QP0008) .....	245
7.6.9	Uno degli oggetti della query non è esatto. (QP0009) .....	245
7.6.10	Una delle proprietà della query non è esatta. (QP0010) .....	246
7.6.11	Impossibile trovare il file .PRM. (QP0011) .....	246
7.6.12	La condizione complessa ha creato un prodotto cartesiano. (QP0013) .....	246
7.6.13	Loop in una condizione complessa. (QP0014) .....	247
7.6.14	Questa query è troppo complessa. Una delle sottoquery contiene oggetti incompatibili. (QP0015) .....	247
7.6.15	Il server non risponde. (QP0016) .....	248
7.6.16	Le colonne della clausola SELECT non corrispondono agli oggetti risultato. (QP0017) .....	248
7.6.17	Errore di sintassi nella variabile. (QP0018) .....	248
7.6.18	Non si è autorizzati a utilizzare l'oggetto. (QP0019) .....	250
7.6.19	La risoluzione di navigazione aggregata è terminata in errore. (QP0020) .....	250
7.6.20	Condizione ambigua su un indicatore. Eliminarla o annullare l'ambito di analisi. (QP0021) .....	251
7.6.21	Impossibile creare una nuova scheda prima di inserire almeno un oggetto risultato. (QP0022) .....	251
7.6.22	Impossibile combinare le sottoquery. (QP0023) .....	251
7.6.23	Impossibile eliminare questa query. Eliminare prima la condizione. (QP0025) .....	252
7.6.24	Alcuni oggetti obsoleti sono stati eliminati dalla query. (QP0027) .....	252
<b>8</b>	<b>Messaggi di errore di Data Federation (DFA). .....</b>	<b>253</b>
8.1	Impossibile trovare il driver per Data Federation. (DFA 0003) .....	253
8.2	Problema nell'acquisizione dei metadati per i cataloghi. (DFA 00010) .....	253
8.3	Impossibile recuperare le proprietà del driver per l'URL: '{0}' (DFA 0030) .....	254
8.4	Si è verificato un errore interno. (DFA 20001) .....	254
8.5	Problema nell'acquisizione dei metadati per i cataloghi. (DFA 30001) .....	254
8.6	Impossibile connettersi al server che ospita il servizio Data Federation. (DFA 40001) .....	255
8.7	Impossibile trovare il driver per Data Federation. (DFA 40002) .....	255
8.8	Impossibile recuperare le proprietà del driver per l'URL: '{0}' (DFA 40003) .....	255
8.9	Si è verificato un errore durante il recupero dell'ID di connessione. (DFA 40004) .....	256

8.10	Si è verificato un errore durante la spiegazione della query nel motore delle query Data Federation. (DFA 50001).....	256
8.11	L'elenco di funzioni non può essere recuperato dal servizio Data Federation. (DFA 50002).....	256
8.12	Si è verificato un errore durante l'esecuzione della query nel motore delle query Data Federation. (DFA 50003).....	257
8.13	Si è verificato un errore durante l'esecuzione di una query XPath nel risultato XML restituito dal servizio Data Federation. (DFA 50004).....	257
8.14	Si è verificato un errore durante l'analisi dell'XML restituito dal servizio Data Federation. (DFA 50005).....	258
8.15	Si è verificato un errore durante la preparazione di una query. (DFA 50006).....	258
8.16	Impossibile ottenere le proprietà di sistema. (DFA 60001).....	258
8.17	Si è verificato un errore durante l'annullamento di una query. (DFA 50007).....	259
8.18	Troppe righe da visualizzare. Il massimo consentito è '999'. (DFA 50008).....	259
8.19	Impossibile reimpostare la configurazione per il connettore '{0}'. (DFA 60002).....	259
8.20	Impossibile ottenere la configurazione per il connettore '{0}'. (DFA 60003).....	260
8.21	Impossibile aggiornare la configurazione per il connettore '{0}'. (DFA 60004).....	260
8.22	Impossibile eseguire il ping sul connettore '{0}'. (DFA 60005).....	260
8.23	Impossibile ottenere le funzionalità del connettore '{0}'. (DFA 60006).....	261
8.24	Impossibile recuperare statistiche dal servizio Data Federation. (DFA 70001).....	261
8.25	Impossibile aggiornare le statistiche. (DFA 70002).....	261
8.26	Impossibile ottenere i parametri di sistema. (DFA 80002).....	262
8.27	Impossibile ottenere i parametri di sessione. (DFA 80003).....	262
8.28	Impossibile ottenere i parametri di avvio. (DFA 80004).....	262
8.29	Impossibile aggiornare il parametro di sistema '{0}'. (DFA 80005).....	263
8.30	Impossibile aggiornare il parametro di sessione '{0}'. (DFA 80006).....	263
8.31	Impossibile ripristinare il valore predefinito dei parametri di sistema. (DFA 80007).....	263
<b>9</b>	<b>Messaggi di errore sullo scambio dei documenti e degli universi. ....</b>	<b>265</b>
9.1	Messaggi di errore Categoria (CAT). ....	265
9.1.1	Il nome della categoria contiene caratteri non validi. I caratteri validi sono: (CAT0001).....	265
9.2	Messaggi di errore relativi allo scambio di documenti (DX). ....	265
9.2.1	Impossibile generare il file temporaneo. (DX0001).....	266
9.2.2	Il file non sarà protetto sulla workstation. (DX0002).....	266
9.2.3	Impossibile accedere al file RSS. (DX0003).....	267

9.2.4	L'SQL utilizzato è errato. (DX0004) .....	267
9.2.5	Errore durante l'importazione. (DX0005) .....	267
9.2.6	Errore durante l'importazione. (DX0007) .....	268
9.2.7	Errore sconosciuto durante l'importazione di <documento>. Importazione annullata. Impossibile importare <documento>. (DX0009) .....	268
9.2.8	Impossibile chiudere <documento>. Importazione annullata. Impossibile importare <documento>. (DX0010) .....	269
9.2.9	Impossibile creare il file associato a <documento>. Importazione annullata. Impossibile importare <documento>. (DX0011) .....	269
9.2.10	Impossibile eliminare il file precedente. Importazione annullata. Impossibile importare <documento>. (DX0012) .....	270
9.2.11	Impossibile scrivere in <documento>. Importazione annullata. Impossibile importare <documento>. (DX0014) .....	270
9.2.12	Impossibile eliminare il file. (DX0017) .....	271
9.2.13	Il nome file non è compatibile con la piattaforma in uso. Modificarlo. (DX0018) .....	271
9.2.14	È stato richiesto di esportare il file protetto <documento>. Non si è autorizzati a eseguire tale operazione. L'esportazione di <documento> è stata annullata. (DX0022) .....	272
9.2.15	Errore sconosciuto durante l'esportazione di <documento>. Esportazione interrotta. <documento> non esportato. (DX0024) .....	272
9.2.16	Errore relativo al database durante l'esportazione di <documento>. Esportazione interrotta. <documento> non esportato. (DX0025) .....	273
9.2.17	Interruzione durante l'esportazione di <documento>: esportazione interrotta. <documento> non esportato. (DX0026) .....	274
9.2.18	Impossibile aprire il file associato a <documento>. <documento> non esportato. (DX0027) .....	274
9.2.19	Impossibile caricare il file %. Verificare l'installazione di Microsoft Exchange. (DX0037) .....	274
9.2.20	Impossibile aprire il file associato a <documento>. (DX0040) .....	275
9.2.21	Impossibile inviare il messaggio. (DX0041) .....	275
9.2.22	Impossibile ottenere le proprietà del documento! (DX0044) .....	276
9.2.23	Errore relativo al database (DX0045) .....	276
9.2.24	Il dominio dei documenti non risponde! (DX0046) .....	276
9.2.25	Per importare questo documento è necessaria una versione più recente di BusinessObjects. (DX0047) .....	277
9.2.26	L'eliminazione del documento è terminata in errore. (DX 00050) .....	277
9.3	Messaggi di errore relativi allo scambio di universi (UX) .....	278
9.3.1	UX0001 - UX0019. ....	278
9.3.2	UX0020 - UX0039. ....	281
9.3.3	UX0040 - UX0049. ....	286
9.3.4	UX0050 - UX0059. ....	291

9.3.5	UX0060 - UX0071	295
<b>10</b>	<b>Errori dell'applicazione Enterprise</b>	<b>301</b>
10.1	Errori di applicazioni Enterprise - SAP (EAS)	301
10.1.1	EAS 10001 - 10010	301
10.1.2	EAS 30001	305
<b>11</b>	<b>Messaggi di errore del framework client della piattaforma BI (FWC)</b>	<b>306</b>
11.1	(FWC 00001) Il parametro embedToken dell'URL non è valido o è crittografato con una password che non corrisponde all'impostazione logon.embed.secret	306
11.2	(FWC 00002) Opzione richiesta, {0}, mancante in {1}	306
11.3	(FWC 00003) L'opzione {0} configurata nel file {1} ha un valore non valido	307
11.4	(FWC 00004) <riservato>	307
11.5	(FWC 00005) Il parametro embedToken dell'URL è scaduto in base all'opzione di configurazione logon.embed.timeout nel file global.properties	307
11.6	(FWC 00006) This page has expired. Please enter your user information and try again	308
11.7	(FWC 00007) Il parametro embedSecret richiesto non è configurato. Deve essere impostato sullo stesso valore dell'opzione logon.embed.secret configurata in BOE.war	308
11.8	(FWC 00008) Il portale ha rilevato un errore interno durante l'elaborazione di embedToken	309
11.9	(FWC 00009) La proprietà EmbedSecret non è configurata nel sistema con alias: {0}	309
<b>12</b>	<b>Errori di pubblicazione (FBE)</b>	<b>310</b>
12.1	FBE 40000 - 49999	310
12.1.1	Il metodo {0} è stato chiamato con il parametro {1} impostato su null. Inizializzare questo parametro. (FBE42001)	310
12.1.2	Impossibile individuare il plug-in di elaborazione conclusiva con classe {0}. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE42003)	310
12.1.3	Impossibile scaricare i file dell'elemento. Assicurarsi che FRS sia accessibile e che le autorizzazioni di accesso al file siano configurate correttamente. (FBE42008)	311
12.1.4	Il plug-in OnPostProcessPersonalizedDocs della configurazione non è definito per il formato di unione(CeMergedFormat): {0}. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE42009)	311
12.1.5	Si è verificato un errore IO durante il tentativo di unire elementi nel file zip {0}. Assicurarsi che i diritti di accesso al file siano configurati correttamente. (FBE42014)	311
12.1.6	Una istanza di pubblicazione con ID {0} è già in corso di elaborazione e non può essere riavviata fino al completamento dell'esecuzione iniziale. (FBE42016)	312



12.1.7	Espressione della regola di recapito globale vuota. Assicurarsi di avere configurato correttamente la pubblicazione. (FBE42017).....	312
12.1.8	Il documento della regola di recapito globale con CUID {0} non è valido. Assicurarsi di avere configurato correttamente la pubblicazione. (FBE42018).....	313
12.1.9	La pubblicazione con ID {0} presenta un documento di origine non accessibile. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE42033).....	313
12.1.10	Il documento con ID {0} non utilizza l'interfaccia IPublicationInfo e non può essere elaborato con questa pubblicazione. (FBE42034).....	313
12.1.11	Il Modulo Report BusinessObjects non ha gestito il tipo di record specificato {0}. (FBE42042).....	314
12.1.12	Impossibile trovare il documento statico con CUID {0} durante la distribuzione. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE42044).....	314
12.1.13	Impossibile trovare l'elemento della pubblicazione con ID {0} durante la distribuzione. (FBE42045).....	315
12.1.14	Impossibile trovare il plug-in destinazione con ID Prog {0}. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE42046).....	315
12.1.15	Impossibile trovare l'ultimo destinatario elaborato {0} nei dati del fornitore di dati. Se il database è stato modificato dall'ultima esecuzione, ripianificare la pubblicazione. (FBE42048).....	315
12.1.16	Impossibile eseguire il plug-in post-distribuzione con classe {0}. Assicurarsi di aver configurato il plug-in correttamente. (FBE42049).....	316
12.1.17	Impossibile unire documenti MHTML. (FBE42050).....	316
12.1.18	Impossibile trovare la parte HTML del documento MHTML. (FBE42051).....	316
12.1.19	Impossibile trovare un valore di profilo valido dal principale con ID {0} per il profilo con ID {1}. (FBE42052).....	317
12.1.20	Pianificazione non riuscita del documento della regola di consegna globale. (FBE42055).....	317
12.1.21	Impossibile pianificare il documento con ID {0} per la pubblicazione con l'ID {1} perché non si dispone di diritti di accesso insufficienti per il documento di origine. (FBE42056).....	318
12.1.22	Impossibile trovare un'espressione filtro di profili per il tipo di documento "{0}" per l'ID utente o gruppo {1} e l'ID profilo {2}. Assicurarsi che l'amministratore abbia impostato un'espressione filtro per il tipo di documento "{0}" nel profilo in Central Management Console. (FBE42057).....	318
12.1.23	Impossibile scaricare documenti MHTML. Contattare l'amministratore per assicurarsi che Central Management Server e Input/Output File Repository Server siano eseguiti correttamente. (FBE42058).....	318
12.1.24	Impossibile caricare i file di registro amministrativi in CMS: {0} (FBE42059).....	319

12.1.25	È stato specificato l'utente Enterprise "{1}" per il destinatario dinamico "{0}" ma non esiste alcun utente Enterprise con tale nome utente. (FBE42060).....	319
12.1.26	Sono stati specificati più utenti Enterprise per il destinatario dinamico con ID "{0}". È possibile specificare un solo utente Enterprise per destinatario dinamico. (FBE42061).....	320
12.1.27	Un'attività è stata interrotta in maniera imprevista mentre era in attesa di elaborazione per la pubblicazione con ID {0}. (FBE42062).....	320
12.1.28	Impossibile trovare un'istanza di servizio per elaborare il documento con ID "{0}", nome "{1}", tipo "{2}". (FBE42063).....	320
12.1.29	Il servizio con ID "{0}", nome "{1}" ospitato nel server con ID "{2}" non specifica la proprietà maxJobs. (FBE42064).....	321
12.1.30	Gli host di servizio per il servizio con ID "{0}", nome "{1}" non sono stati trovati. (FBE42066).....	321
12.1.31	La query StatusMonitor per lo stato del processo non ha restituito risultati per il processo con ID "{0}". L'oggetto è stato eliminato? (FBE42067).....	321
12.2	FBE 60000 - 69999.....	322
12.2.1	Impossibile trovare il servizio infostore. Verificare che il sistema CMS sia in esecuzione e configurato correttamente. (FBE 60002).....	322
12.2.2	Rilevata eccezione SDKException. Verificare che il sistema CMS sia in esecuzione e configurato correttamente. (FBE 60003).....	322
12.2.3	Impossibile determinare l'ID mittente pubblicazione nell'istanza di pubblicazione '{0}' (ID: {1}). Impossibile procedere con l'elaborazione. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE 60004).....	322
12.2.4	Impossibile determinare l'ID proprietario della pubblicazione nell'istanza di pubblicazione '{0}' (ID: {1}). Impossibile procedere con l'elaborazione. Verificare la corretta configurazione della pubblicazione. (FBE 60005).....	323
12.2.5	Distribuzione nella destinazione {0} non riuscita. Destinatario: {1}, Ambito documento: {2}. {3} (FBE 60013).....	323
12.2.6	Impossibile trovare documenti distribuibili nel batch ambito con ID {0}. Verificare la configurazione della pubblicazione e assicurarsi che il sistema CMS sia in esecuzione. (FBE 60016).....	324
12.2.7	Tipo di destinazione non supportato: {0}. Assicurarsi di avere configurato correttamente la pubblicazione. (FBE 60019).....	324
12.2.8	Impossibile completare i gestori eventi di post-distribuzione nel batch ambito con SI_ID {0}. Assicurarsi di avere configurato correttamente la pubblicazione. (FBE 60022).....	324
12.2.9	Impossibile trovare un documento statico con ID {0} per il batch ambito con SI_ID {1} e ambito {2}. (FBE 60025).....	325
12.2.10	Impossibile trovare un documento di pubblicazione con SI_ID del documento di origine {0}, formato {1} per il batch ambito con ID {2} e ambito {3}. (FBE 60026).....	325

12.2.11	Configurazione non valida per il plug-in: {0}. Assicurarsi di avere configurato correttamente la pubblicazione. (FBE 60027).....	326
12.2.12	Esecuzione non riuscita per il plug-in di post-distribuzione {0} per il batch ambito {1} [destinatari da "{2}" a "{3}"]. (FBE 60029).....	326
12.2.13	Impossibile concedere i diritti View/ViewInstance per l'elemento con ID {0} per l'oggetto batch ambito con ID {1}. Verificare che la configurazione sia corretta. (FBE 60033).....	326
12.2.14	Impossibile trovare documenti distribuibili nel batch ambito con ID {0}, ambito {1}. (FBE 60034).....	327
12.2.15	Impossibile consegnare l'elemento perché non si dispone del diritto di sottoscrizione alle pubblicazioni sul destinatario Enterprise \"{0}\" (id {1}). Contattare l'amministratore della piattaforma BusinessObjects Business Intelligence per ottenere questo diritto. (FBE 60036).....	327
12.2.16	In attesa del completamento del processo di distribuzione. ID processo:%1, nome:%2, tipo:%3 in stato %4 (FBE 60037).....	328
12.2.17	Non sono presenti indirizzi A o CC nelle opzioni di SMTP. La consegna della posta elettronica avrà esito negativo. È necessario che l'indirizzo A o CC includa un indirizzo di posta elettronica o il segnaposto %SI_EMAIL_ADDRESS%. (FBE 60038).....	328
12.2.18	Tentativo di sostituire un segnaposto %SI_EMAIL_ADDRESS%, ma l'indirizzo di posta elettronica per il destinatario con nome utente \"{0}\" è vuoto o mancante. (FBE 60039).....	328
12.2.19	L'eliminazione del batch ambito e dei manufatti verrà ignorata, perché il controllo è abilitato. (FBE 60040).....	329
12.2.20	Impossibile scaricare documenti MHTML. Contattare l'amministratore per assicurarsi che Central Management Server e Input/Output File Repository Server siano eseguiti correttamente. (FBE 60041).....	329
12.2.21	Espressione non valida {0} specificata per il documento della regola di consegna globale con ID: {1}. Il controllo della regola di consegna globale non può continuare. Verificare che la pubblicazione sia configurata correttamente. (FBE 60100).....	330
12.2.22	Il documento della regola di consegna globale della pubblicazione con ID {0} non è valido. Verificare che la pubblicazione sia configurata correttamente. (FBE 60101).....	330
12.2.23	Impossibile pianificare il documento della regola di consegna globale con ID {0}: {1} (FBE 60105).....	330
12.2.24	Impossibile eseguire una query del documento della regola di consegna globale con ID {0}. (FBE 60106).....	331
12.2.25	In attesa del completamento del processo della regola di consegna globale. ID processo:%1, nome:%2, tipo:%3 nello stato %4 (FBE 60107).....	331
12.2.26	Errore del plug-in della post-elaborazione. Impossibile creare un'istanza della classe del plug-in {0}. (FBE 60208).....	331
12.2.27	Il servizio di pubblicazione non è stato avviato o è stato riavviato durante l'esecuzione del processo di pubblicazione. (FBE 60211).....	332

12.2.28	Le pubblicazioni WebI supportano solo i metodi di bursting "Un database fetch per tutti i destinatari" e "Un database fetch per destinatario" . (FBE 60212).....	332
12.2.29	La pubblicazione fa riferimento a un oggetto profilo con ID {0} non più disponibile nel sistema. (FBE 60213).....	333
12.2.30	Impossibile trovare un documento statico con ID {0} per il batch ambito con ID {1}, ambito {2}. (FBE 60216).....	333
12.2.31	Impossibile trovare un documento di pubblicazione con ID del documento di origine {0}, formato {1} per il batch ambito con ID {2}, ambito {3}. (FBE 60217).....	333
12.2.32	L'elemento del plug-in {0} con ID {1} per il batch ambito con ID {2} non specifica una destinazione. (FBE 60218).....	334
12.2.33	Un elemento {0} con ID {1} per il batch ambito con ID {2} non contiene informazioni sufficienti per essere distribuito. (FBE 60219).....	334
12.2.34	Errore durante il recupero degli oggetti documento per il batch ambito con ID {0}. (FBE 60220).....	334
12.2.35	È stata scelta una modalità di bursting non supportata per questa pubblicazione. (FBE 60224).....	335
12.2.36	{0} pubblicazioni non supportano il metodo di bursting "Un database fetch per tutti i destinatari". (FBE 60225).....	335
12.2.37	{0} pubblicazioni non supportano il metodo di bursting "Un database fetch per ogni batch di destinatari". (FBE 60226).....	335
12.2.38	{0} pubblicazioni non supportano il metodo di bursting "Un database fetch per destinatario". (FBE 60227).....	336
12.2.39	{0} pubblicazioni non supportano il metodo di bursting selezionato. (FBE 60228).....	336
12.2.40	Impossibile eseguire la ridistribuzione per il principale o i principali {0} perché non si tratta dei destinatari della pubblicazione originali. (FBE 60314).....	336
12.2.41	Impossibile eseguire la ridistribuzione per il destinatario o i destinatari dinamici {0} perché non si tratta dei destinatari della pubblicazione originali. (FBE 60315).....	337
12.2.42	Impossibile trovare un'espressione filtro di profili per il tipo di documento "{0}" per l'utente o gruppo '{1}' (ID: {2}) e il profilo '{3}' (ID: {4}). Assicurarsi che l'amministratore abbia impostato un'espressione filtro per il tipo di documento "{0}" nel profilo in Central Management Console. (FBE 60317).....	337
12.2.43	L'utente che ha pianificato la pubblicazione non dispone del diritto di visualizzazione sui principali destinatari azienda con ID {0}. (FBE 60318).....	338
12.2.44	L'utente che ha pianificato la pubblicazione non dispone del diritto di visualizzazione sui principali destinatari azienda esclusi con ID {0}. (FBE 60319).....	338
12.2.45	L'utente che ha pianificato la pubblicazione non dispone del diritto di visualizzazione sul profilo con ID {0}. (FBE 60320).....	338

12.2.46	L'utente che ha pianificato la pubblicazione non dispone del diritto di visualizzazione sul gruppo con ID {0} che rappresenta un gruppo di livello superiore del '{1}' (ID {2}) principale. Qualsiasi valore del profilo da questo gruppo e dai relativi gruppi di livello superiore non verrà applicato. (FBE 60321).....	339
12.2.47	È stato raggiunto il limite di {0} destinatari per pubblicazione. L'utente {1} con ID {2} non è stato elaborato. (FBE 60322).....	339
12.2.48	Impossibile ridistribuire l'istanza di pubblicazione con ID {0}, in quanto gli elementi non sono stati consegnati nel percorso Enterprise predefinito. (FBE 60323).....	340
12.2.49	Impossibile individuare la pubblicazione con SI_ID {0}, e/o il batch ambito con SI_ID {1}. Assicurarsi che la pubblicazione sia stata configurata correttamente e che il sistema CMS sia in esecuzione. (FBE 60400).....	340
12.2.50	Rilevata eccezione durante la post-elaborazione. (FBE 60401).....	340
12.2.51	Impossibile recuperare il gestore eventi della pubblicazione di post-elaborazione (la post-elaborazione verrà ignorata). (FBE 60402).....	341
12.2.52	Nessun ambito trovato nel batch ambito con SI_ID {0}. Verificare che la configurazione sia corretta. (FBE 60404).....	341
12.2.53	Errore del plug-in della post-elaborazione. La classe del plug-in {0} ha generato un'eccezione. (FBE 60405).....	342
12.2.54	La classe del plug-in della post-elaborazione {0} ha restituito un insieme di oggetti info vuoto o null. (FBE 60406).....	342
12.2.55	Impossibile trovare un plug-in della post-elaborazione corrispondente al nome della classe specificato: {0}. (FBE 60408).....	342
12.2.56	È stato creato un elemento generato dal plug-in che non implementa IPublicationInfo. È possibile che l'elemento non venga distribuito correttamente: Titolo = '{0}', Tipo = '{1}' (FBE 60409).....	343
12.2.57	Rilevata eccezione durante il salvataggio degli elementi generati dal plug-in creati dalla classe del plug-in della post-elaborazione {0}. (FBE 60410).....	343
12.2.58	Rilevata eccezione durante la creazione di un elemento generato dal plug-in con progID {0} per la classe del plug-in della post-elaborazione {1}. (FBE 60411).....	343
12.2.59	Si è verificata un'eccezione durante il tentativo di recuperare elementi e documenti statici per questo contesto: Batch ambito = {0}, Destinazione = {1}, Classe plug-in = {2} (FBE 60412).....	344
12.2.60	Si è verificata un'eccezione durante il tentativo di ordinare elementi e documenti statici (in base all'ordine del documento di origine) per questo contesto: Batch ambito = {0}, Destinazione = {1}, Classe plug-in = {2} (FBE 60413).....	344
12.2.61	Rilevata eccezione durante il tentativo di recuperare i documenti di origine della pubblicazione. (FBE 60414).....	345
12.2.62	Documento del livello di ambito con SI_ID: {0} ignorato nella post-elaborazione poiché non elencato come documento di origine nella pubblicazione. La pubblicazione è configurata correttamente? (FBE 60415).....	345

12.2.63	Processo di pianificazione del documento "{2}" (ID: {0}) non riuscito: {1} (FBE 60502).....	345
12.2.64	Nessun documento pianificabile nella pubblicazione. (FBE 60503).....	346
12.2.65	L'elenco di documenti nelle pubblicazioni contiene un valore vuoto. Verificare che la configurazione sia corretta. (FBE 60504).....	346
12.2.66	Il documento '{0}' è un documento di pubblicazione non valido. Impossibile pubblicarlo. (FBE 60505).....	347
12.2.67	Impossibile aggiungere le mappature dei campi del documento nel documento di destinazione. Verificare che la configurazione sia corretta. (FBE 60506).....	347
12.2.68	Il documento '{0}' non ha esattamente 1 istanza contenente informazioni di stato (numero di istanze 0, maggiore di 1 o impossibile da recuperare). (FBE 60507).....	347
12.2.69	In attesa del completamento del processo di pianificazione. ID processo:%1, nome:%2, tipo:%3 nello stato %4 (FBE 60509).....	348
12.2.70	Avviso durante l'esecuzione del processo documento "{0}" (id {1}): {2} (FBE 60510).....	348
12.2.71	Errore durante l'elaborazione del documento "{0}" (id {1}): {2} (FBE 60512).....	348
12.2.72	Avviso durante l'elaborazione del documento "{0}" (id {1}): {2} (FBE 60513).....	349
12.2.73	Impossibile avviare l'elaborazione del documento a causa di parametri non validi (FBE 60600).....	349
12.2.74	Impossibile elaborare il tipo di plugin {0} per la pubblicazione (FBE 60601).....	349
12.2.75	Eccezione {0}, messaggio: {1} (FBE 60602).....	350
<b>13</b>	<b>Messaggi di errore GUI. ....</b>	<b>351</b>
13.1	Messaggi di errore GUI. ....	351
13.1.1	Il nome del file contiene caratteri non consentiti. (GUI0003).....	351
13.1.2	Impossibile trovare il file. Verificare che il nome del file sia corretto. (GUI0005).....	351
13.1.3	Impossibile trovare il percorso <nome>. Verificare di avere inserito il percorso giusto. (GUI0006).....	352
13.2	Messaggi di errore GUI (USU). ....	352
13.2.1	Impossibile trovare <nome>. Verificare che tutti i componenti siano stati installati correttamente. (USU0001).....	352
<b>14</b>	<b>Messaggi di Information Design Tool . . . . .</b>	<b>354</b>
14.1	Messaggi di errori relativi a Information Design Tool (IDT). ....	354
14.1.1	IDT095... Conversione di universi. ....	354
14.1.2	IDT 15... Connessioni. ....	358
14.2	Messaggi di errore di Check Integrity Mapping (CIM) . . . . .	360
14.2.1	CIM 01100... Tabelle e colonne. ....	360

14.2.2	CIM 01120... Variabili. ....	366
14.2.3	CIM 01140... Colonne di input. ....	367
14.2.4	CIM 01200... Connessioni. ....	368
14.2.5	CIM 01300... Join. ....	368
14.2.6	CIM 01400... Espressioni di oggetti. ....	370
14.2.7	CIM 01500... Contesti. ....	380
14.2.8	CIM 01600... Parametri ed elenchi dei valori. ....	382
14.2.9	CIM 01700... Definizioni di query. ....	389
14.2.10	CIM 01800... Dipendenze delle risorse. ....	391
14.3	Messaggi di errore di Check Security Mapping (CSM). ....	391
14.3.1	CSM 00001... Profili di protezione dati. ....	392
14.3.2	CSM 00100... Profili di protezione aziendale. ....	398
<b>15</b>	<b>Messaggi di errore relativi a Information Engine Services (IES). ....</b>	<b>406</b>
15.1	IES 00001 -IES 01031 Errori di esecuzione della query. ....	406
15.1.1	Generazione script di query non riuscita. Contattare l'amministratore. {0} (IES 00013).....	406
15.1.2	Alcuni oggetti non sono più disponibili nell'universo. (IES 00001) .....	406
15.1.3	Non si dispone dei diritti sufficienti per aggiornare la query. Alcuni oggetti non sono disponibili nel proprio profilo utente. Contattare l'amministratore per richiedere i diritti necessari. (IES 00002).....	407
15.1.4	Alcuni filtri predefiniti non sono più disponibili nell'universo. (IES 00003).....	407
15.1.5	Alcune tabelle di database non sono più disponibili nell'universo. (IES 00004).....	407
15.1.6	Definizione prompt non valida. (IES 00005).....	408
15.1.7	Definizione aggregata non valida. (IES 00006).....	408
15.1.8	Un filtro contiene un valore errato. Non è possibile eseguire questa query. (IES 00007).....	408
15.1.9	Impossibile eseguire la query poiché contiene oggetti che fanno riferimento a tabelle incompatibili. (IES 00008).....	409
15.1.10	Impossibile eseguire la query poiché un filtro avanzato contiene un oggetto non compatibile. Provare a semplificare il filtro, quindi eseguire nuovamente la query. (IES 00009).....	409
15.1.11	L'universo non consente l'utilizzo di un'espressione complessa in un'istruzione GROUP BY. Non è possibile eseguire questa query. (IES 00010) .....	410
15.1.12	L'espressione "{0}" contiene attributi multipli. La sintassi non è supportata in questa versione. (IES 00011).....	410
15.1.13	Impossibile eseguire la query poiché produrrà un prodotto cartesiano. (IES 00012).....	411
15.1.14	La risoluzione di navigazione aggregata è terminata in errore. (IES 00014).....	411



15.1.15	I filtri di query multipli contengono un prompt con lo stesso testo, ma un tipo di operando o un conteggio di valori dell'operatore diverso. (IES 00015).....	411
15.1.16	La query contiene una funzione @script(), che non è supportata. (IES 00016).....	412
15.1.17	I seguenti oggetti non possono essere utilizzati come oggetti risultato: {0}. Contattare l'amministratore. (IES 00017).....	412
15.1.18	I seguenti oggetti non possono essere utilizzati come filtri di query: {0}. Contattare l'amministratore. (IES 00018).....	412
15.1.19	Un oggetto filtro query contiene troppi valori per l'oggetto da utilizzare in un filtro query. (IES 00019).....	413
15.1.20	L'unica istruzione SQL autorizzata è SELECT. {0} (IES 00020).....	413
15.1.21	La query combinata non può essere eseguita poiché una delle query contiene oggetti non compatibili. (IES 00021).....	413
15.1.22	La query non fa riferimento ad alcuna tabella nel tentativo di creare la clausola WHERE. (IES 00022).....	414
15.1.23	Filtro sottoquery non valido. Non è possibile recuperare i dati (null) o non è stato definito alcun oggetto risultato. (IES 00023).....	414
15.1.24	Tipi di oggetti incompatibili nel filtro di sottoquery. (IES 00024).....	414
15.1.25	La query è troppo complessa per l'applicazione di una funzione di campionamento. Quando la funzione viene applicata, non viene generato alcun SQL e la query viene interrotta. Provare a semplificare la query (ad esempio utilizzando una query combinata o una query con operatori JOIN o SYNCHRO). (IES 00025).....	415
15.1.26	Impossibile rigenerare SQL per i prompt facoltativi. I seguenti prompt obbligatori sono stati ignorati: {0}. (IES 00026).....	415
15.1.27	La rimozione dei prompt opzionali dalla query comporta l'inserimento di nuovi prompt. Questa operazione introduce complessità non supportate. (IES 00027).....	416
15.1.28	Nessun valore specificato per il parametro Data principale. (IES 00028).....	416
15.1.29	Un altro utente ha già aperto l'universo con diritti di scrittura. (IES 00029).....	416
15.1.30	Le query che non contengono un indicatore non possono essere eseguite in questo universo. (IES 00030).....	417
15.1.31	Universo non trovato. L'universo potrebbe essere stato eliminato dal repository oppure non si dispone di diritti sufficienti per visualizzare l'universo nel repository. (IES 00501).....	417
15.1.32	Impossibile trovare i diritti necessari dell'utente. Contattare l'amministratore. (IES 00502).....	417
15.1.33	Non si dispone dell'autorizzazione per accedere all'universo {0}. Contattare l'amministratore per richiedere i diritti necessari. (IES 00503).....	418

15.134	Non si dispone dei diritti di accesso ai dati di questo universo. Contattare l'amministratore per richiedere i diritti necessari. (IES 00504)	418
15.135	Non si dispone dei diritti di accesso ai dati di questa connessione universo. Contattare l'amministratore per richiedere i diritti necessari. (IES 00505)	418
15.136	Impossibile scaricare l'universo {0} dal repository {1}. Verificare che ci sia memoria sufficiente e riprovare. (IES 00506)	419
15.137	Non si dispone dei diritti di accesso ai dati di questo universo principale. Contattare l'amministratore per richiedere i diritti necessari. (IES 00507)	419
15.138	Impossibile trovare la connessione ai dati dell'universo. La connessione è stata eliminata oppure non si dispone dei diritti per utilizzarla. (IES 00509)	419
15.139	Impossibile generare SQL per questa query poiché uno degli oggetti si basa su una tabella derivata (table_name) che contiene un loop nella propria definizione. (IES 00510)	420
15.140	Impossibile generare SQL per questa query poiché uno degli oggetti si basa su una tabella derivata (table_name) sconosciuta. (IES 00511)	420
15.141	Impossibile generare SQL per questa query poiché uno degli oggetti si basa su una tabella derivata (table_name) con una definizione non corretta. (IES 00512)	420
15.142	Impossibile generare l'istruzione di query. Errore di sintassi. Verificare la sintassi dell'istruzione che utilizza la funzione @Variable. (IES 00513)	421
15.143	Impossibile caricare il file dei parametri di generazione del database SQL ({nome_database}, {livello_rete}). (IES 00514)	421
15.144	Tipo enumerato {0} imprevisto. (IES 01001)	421
15.145	Le funzioni @aggregate_aware nidificate non sono supportate. (IES 01002)	422
15.146	Riferimenti circolari: verificare i riferimenti ad altri oggetti del livello aziendale nell'espressione. (IES 01003)	422
15.147	Riferimento @Select non valido. Verificare la definizione della dichiarazione @Select. (IES 01004)	422
15.148	Riferimento @Where non valido. Verificare la definizione della dichiarazione @Where. (IES 01005)	423
15.149	Alcuni parametri di prompt non sono più disponibili nell'universo. (IES 01006)	423
15.150	Riferimento gerarchia errato. (IES 01007)	423
15.151	Impossibile recuperare il catalogo per l'origine "{0}". Verificare la connessione alla base dati. (IES 01008)	424
15.152	Impossibile convalidare il prompt, che potrebbe tuttavia essere corretto. Associare un elenco di valori o almeno un valore predefinito al prompt. (IES 01010)	424

15.1.53	Non sono supportati più di 100 livelli di tabelle derivate nidificate. (IES 01015).....	424
15.1.54	La definizione dell'elenco di valori {0} non è valida. L'elenco o la colonna corrente sono nascosti. (IES 01025).....	425
15.2	IES 01501 -IES 01513 Errori di esecuzione del grafico. ....	425
15.2.1	Impossibile eseguire il rilevamento poiché la base dati contiene cicli. Utilizzare il comando Visualizza loop per visualizzare i cicli. Modificare la cardinalità dei join interessati dai cicli prima di rilevare alias o contesti. (IES 01501).....	425
15.2.2	Impossibile eseguire il rilevamento poiché alcune tabelle presentano almeno due join con cardinalità opposte: {0}. Modificare i join esistenti tra le tabelle. (IES 01502).....	426
15.2.3	Impossibile eseguire il rilevamento poiché non sono state impostate tutte le cardinalità dei join. Impostare tutte le cardinalità dei join. (IES 01504).....	426
15.2.4	I rilevamenti automatici avranno esito negativo fino a quando alcune cardinalità saranno di tipo da molti a molti. (IES 01505).....	426
15.2.5	Impossibile eseguire il rilevamento poiché non è stata trovata alcuna tabella dei dati. Una tabella dei dati è sempre unita ad altre tabelle tramite un join 'molti a uno', con il lato 'molti' del join connesso alla tabella dei dati. Il problema potrebbe risiedere nelle cardinalità attualmente impostate nei join della base dati oppure nel modo in cui è stato creato lo schema del database. (IES 01510).....	427
15.2.6	Impossibile eseguire il rilevamento poiché lo schema contiene dei loop. Utilizzare il comando Rileva alias per rilevare le tabelle alias in grado di risolvere i loop. (IES 01512).....	427
15.3	IES 10001 - IES 10903 Errori di esecuzione della query (solo per Web Intelligence). ....	428
15.3.1	Errore di sintassi nella formula '%1%' nella posizione %2%. (IES 10001).....	428
15.3.2	Problema durante l'inizializzazione del dizionario di funzioni. (IES 10002).....	428
15.3.3	L'oggetto '%1%' nella posizione '%2%' non è univoco nel report. (IES 10005).....	428
15.3.4	L'oggetto '%1%' nella posizione '%2%' non esiste nel report. (IES 10006).....	429
15.3.5	Espressione vuota imprevista dopo '='. (IES 10009).....	429
15.3.6	Il numero intero '%1%' alla posizione '%2%' è troppo lungo. (IES 10013).....	429
15.3.7	Il numero '%1%' alla posizione '%2%' ha un formato incompatibile con le impostazioni regionali. (IES 10014).....	430
15.3.8	Mancano le virgolette dopo '%1%' nella posizione '%2%'. (IES 10016).....	430
15.3.9	L'elenco di dimensioni nel contesto di input o output è vuoto. (IES 10032).....	430

15.3.10	Impossibile eliminare la variabile '%1%' poiché ha formule dipendenti o variabili collegate a: '%2%'. (IES 10033).....	431
15.3.11	È stato effettuato un tentativo di creare una variabile o di aggiornare il nome di una variabile utilizzando un nome già esistente. (IES 10034).....	431
15.3.12	Il formato della data o dell'ora '%1%' nella posizione '%2%' non è valido. (IES 10035).....	431
15.3.13	L'espressione o la sottoespressione nella posizione '%2%' non è valida. (IES 10036).....	432
15.3.14	L'espressione o la sottoespressione nella posizione '%2%' nella funzione '%1%' utilizza un tipo di dati non valido. (IES 10037).....	432
15.3.15	Carattere non valido '%1%' nel nome della variabile nella posizione '%2%'. (IES 10038).....	432
15.3.16	La formula per la variabile '%1%' contiene un riferimento a una variabile con lo stesso nome abbreviato. (IES 10040).....	433
15.3.17	Utilizzo errato di più operatori di confronto (<,>,<>,<=,>=,=) alla posizione '%2%'. (IES 10041).....	433
15.3.18	Esiste un riferimento circolare poiché la formula per la variabile '%1%' fa riferimento a una variabile la cui formula fa riferimento a '%1%'. (IES 10042).....	433
15.3.19	Manca la parentesi aperta dopo la funzione '%1%' nella posizione %2%. (IES 10060).....	434
15.3.20	Nella funzione '%1%' mancano argomenti o una parentesi chiusa nella posizione %2%. (IES 10061).....	434
15.3.21	Manca ';' prima dell'argomento nella funzione '%1%' nella posizione %2%. (IES 10062).....	434
15.3.22	Manca ';' o una parentesi chiusa nella funzione '%1%' nella posizione %2%. (IES 10063).....	435
15.3.23	Manca ';' o una parentesi chiusa nell'elenco '%1%' nella posizione %2%. (IES 10064).....	435
15.3.24	Manca la parentesi chiusa nella funzione '%1%' nella posizione %2%. (IES 10065).....	435
15.3.25	Manca l'operatore aggregato o una parentesi chiusa nella funzione '%1%' nella posizione %2%. (IES 10066).....	436
15.3.26	Manca l'operatore o una parentesi chiusa in '%1%' nella posizione %2%. (IES 10067).....	436
15.3.27	Manca un elemento dell'elenco in '%1%' nella posizione %2%. (IES 10068).....	436
15.3.28	Manca un identificatore oggetto in '%1%' nella posizione %2%. (IES 10069).....	437
15.3.29	Operando mancante o non valido nell'espressione '%1%' alla posizione %2%. (IES 10070).....	437
15.3.30	Contesto di calcolo non corretto %1%' nella posizione %2%. (IES 10071).....	437

15.3.31	Contesto di reimpostazione non corretto nella posizione %2%. (IES 10072).....	438
15.3.32	Clausola Where non valida nella funzione '%1%': manca una dimensione nella posizione %2%. (IES 10073).....	438
15.3.33	Oggetto '%1%' incompatibile nella posizione %2%. (IES 10076).....	438
15.3.34	L'oggetto '%1%' nella posizione %2% non è compatibile. (IES 10077).....	439
15.3.35	Carattere non valido '%1%' nella posizione %2%. (IES 10080).....	439
15.3.36	Stringa non valida '%1%' nella posizione %2%. (IES 10082).....	439
15.3.37	Impossibile modificare la qualifica della variabile '%1%'. (IES 10083).....	440
15.3.38	Previsto membro oggetto '%1%' nella posizione %2%. (IES 10084).....	440
15.3.39	Membro non valido '%1%' nella posizione %2%. (IES 10085).....	440
15.3.40	Definizione impostata non valida. (IES 10086).....	441
15.3.41	Impossibile caricare le funzioni personalizzate. (IES 10100).....	441
15.3.42	Il server di database non supporta gli operatori Entrambi e Tranne. (IES 10701).....	441
15.3.43	In un oggetto è definito un filtro incompatibile con gli oggetti risultato. (IES 10702).....	442
15.3.44	Il valore numerico per il filtro della query basato su '{object}' non è valido. (IES 10703).....	442
15.3.45	La data per il prompt '{prompt}' non è valida. (IES 1070) (IES 10704).....	442
15.3.46	Il prompt '{prompt}' contiene un valore numerico non valido. (IES 10705).....	443
15.3.47	La data per il prompt '{prompt}' non è valida. (IES 10706).....	443
15.3.48	Impossibile generare il codice SQL per la query. (IES 10707).....	443
15.3.49	L'oggetto '{ObjName}' nel prompt '{PromptName}' non è più in grado di visualizzare un elenco di valori. Rimuovere il prompt dalla query o contattare l'amministratore per deselezionare l'opzione "Seleziona solo dall'elenco" della scheda delle proprietà dell'oggetto. (IES 10708).....	444
15.3.50	Esiste già una classe con nome: '{NomeClasse}'. (IES 10709).....	444
15.3.51	L'utente non è autorizzato ad aggiornare il documento. (IES 10801).....	444
15.3.52	La query SQL ha {nbHaving} anziché {nbWanted} colonne. (IES 10810).....	445
15.3.53	Il tipo di dati di una colonna nella query non è valido. (IES 10811).....	445
15.3.54	SQL personalizzato non può contenere prompt facoltativi. (IES 10812).....	445
15.3.55	Impossibile utilizzare oggetti incompatibili in query combinate. (IES 10820).....	446

15.3.56	Oggetti mancanti in una sottoquery nel fornitore di dati '{dp_name}'. (IES 10830).....	446
15.3.57	Oggetto filtrato mancante in una classifica nel fornitore di dati '{dp_name}'. (IES 10831).....	446
15.3.58	Oggetto basato su classifica mancante in una classifica nel fornitore di dati '{dp_name}'. (IES 10832).....	447
15.3.59	Impossibile caricare il documento. (IES 10833).....	447
15.3.60	Risoluzione di contesto aggiuntiva non supportata con prompt facoltativi. (IES 10834).....	447
15.3.61	Dati non validi nella colonna "{col_name}". (IES 10840).....	448
15.3.62	Stringa UTF-8 non valida nella colonna "{col_name}". (IES 10841).....	448
15.3.63	Il file richiesto per la creazione o l'aggiornamento della query non si trova sul file system. File non trovato: "{filename}". (IES 10850).....	448
15.3.64	Il file richiesto per l'aggiornamento della query non si trova nel file system. File non trovato: "{filename}" (IES 10851).....	449
15.3.65	Impossibile aggiornare la query in questo file: la struttura del file "{filename}" non corrisponde. (IES 10852).....	449
15.3.66	L'errore deriva dal fornitore di dati personale: {message}. (IES 10853).....	449
15.3.67	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: percorso di file non valido. (IES 10870).....	450
15.3.68	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personale di Excel: impossibile recuperare gli intervalli denominati. (IES 10872) (IES 10871).....	450
15.3.69	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: impossibile aprire la cartella di lavoro. (IES 10872).....	450
15.3.70	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personale di Excel: impossibile recuperare gli intervalli denominati. (IES 10873).....	451
15.3.71	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: impossibile recuperare dati dal file. (IES 10874).....	451
15.3.72	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: impossibile recuperare dati dal file. (IES 10875).....	451
15.3.73	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: impossibile generare l'iteratore nell'insieme di dati. (IES 10876) .....	452
15.3.74	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: nessun foglio di lavoro disponibile. (IES 10877).....	452
15.3.75	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: impossibile recuperare l'elenco di fogli di lavoro. (IES 10878).....	452
15.3.76	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: informazioni non valide recuperate dall'intervallo selezionato. (IES 10879).....	453
15.3.77	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: il foglio di lavoro selezionato non è valido. (IES 10880).....	453

15.3.78	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: errore durante il recupero dei dati campione. (IES 10881).....	453
15.3.79	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: errore durante la creazione dell'iteratore di dati. (IES 10882).....	454
15.3.80	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: errore durante il recupero dei dati. (IES 10883).....	454
15.3.81	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: errore interno. (IES 10884).....	454
15.3.82	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: selezione dell'intervallo non valida. (IES 10885).....	455
15.3.83	Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: la selezione dell'intervallo non corrisponde al foglio di lavoro. (IES 10886).....	455
15.3.84	Una condizione in un oggetto fa riferimento a un oggetto proveniente da un'altra query con un tipo diverso. (IES 10887).....	455
15.3.85	Una condizione in un oggetto fa riferimento a un oggetto in un'altra query che non esiste. (IES 10888).....	456
15.3.86	Esiste una dipendenza circolare nella query. (IES 10889).....	456
15.3.87	Errore database: {error_db}. (IES 10901).....	456
15.3.88	La query ha superato il limite di tempo fissato: {error_db}. (IES 10902).....	457
15.3.89	Tipo di campo del database non valido: {db_fieldname}. (IES 10903).....	457
<b>16</b>	<b>Messaggi di errore relativi all'installazione (INS).....</b>	<b>458</b>
16.1	INS 00000-00002.....	458
16.1.1	Utilizzare un account utente con privilegi amministrativi. (INS00001).....	458
16.1.2	Installare Microsoft .NET Framework 2.0 o versione successiva. (INS00002).....	458
16.2	INS 00286-00293.....	459
16.2.1	Impossibile installare il prodotto su un computer in cui sono installati i servizi della piattaforma BI. INS000286 (INS00286).....	459
16.2.2	Utilizzare un account utente con privilegi amministrativi. INS00287.....	459
16.2.3	Impossibile installare questo prodotto come utente principale. INS00288.....	459
16.2.4	Per completare un'installazione precedente, è necessario riavviare il computer. Riavviare Windows ed eseguire nuovamente il programma di installazione. INS00289.....	460
16.2.5	Disinstallare SAP Crystal Reports Server prima di installare #product.boe64_name# sullo stesso computer. INS00290.....	460
16.2.6	#product.boe64_name# è già installato nel computer. INS00291.....	460



16.2.7	Questo prodotto deve essere installato su un sistema operativo (OS) a 64 bit. Verificare che il sistema operativo soddisfi questo requisito.	INS00292.....	461
16.2.8	Impossibile eseguire il ping su localhost, 127.0.0.1 o sul nome host del computer. INS00293.....		461
16.2.9	/tmp contiene una quantità insufficiente di spazio disponibile. INS000295 (INS00295).....		461
16.2.10	UID e GID non devono essere maggiori di 65536. INS000296 (INS00296).....		462
16.2.11	Installare Microsoft .NET Framework 3.5 o versione successiva. (INS00297).....		462
16.2.12	Installare Microsoft .NET Framework 3.0 o versione successiva. (INS00298).....		463
16.2.13	Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime non rilevato. Installarlo. (INS00299).....		463
16.2.14	Installare Microsoft Office 2003 o versione successiva. (INS00300).....		463
16.3	INS 00301-00340.....		464
16.3.1	Questo aggiornamento punta a #productname# #product_version# #product_patch#, che non è stato rilevato. (INS00301).....		464
16.3.2	La versione di #productname# #product_version# è successiva rispetto all'aggiornamento, pertanto l'aggiornamento non è applicabile. Si consiglia di non continuare. (INS00302).....		464
16.3.3	Questo aggiornamento punta a #productname# #product_version#, che non è stato rilevato. (INS00303).....		464
16.3.4	Aggiornamento di Microsoft Office 2003 (KB907417) (INS00304).....		465
16.3.5	Installare Microsoft Visual Studio 2010 prima di installare questo prodotto. (INS00305).....		465
16.3.6	Impossibile continuare l'installazione. Il programma di installazione non può scrivere nel file di informazioni di sistema ODBC definito nell'ambiente: [OdbcIniPath]. Per connettersi al database in bundle, il programma di installazione deve poter scrivere le voci DSN nel file. (INS00340).....		466
<b>17</b>	<b>Messaggi di errore relativi a Lifecycle Management Console .....</b>		<b>467</b>
17.1	Messaggi di errore relativi a Lifecycle Management .....		467
17.1.1	Il CMS LCM è nullo o non connesso. (LMC 00001).....		467
17.1.2	Il CMS è nullo o non connesso. Il CMS può essere l'origine o la destinazione. (LMC 00002).....		467
17.1.3	Il nome utente è nullo o vuoto. (LMC 00003).....		468
17.1.4	La password è nulla o vuota. (LMC 00004).....		468
17.1.5	Nessuna risorsa da esportare. (LMC 00005).....		468
17.1.6	Il CMS di origine è nullo o non connesso. (LMC 00006).....		469
17.1.7	Il CMS di destinazione è nullo o non connesso. (LMC 00007).....		469

17.1.8	Destinazione e origine non possono essere uguali. (LMC 00008).....	469
17.1.9	Accesso a BusinessObjects LifeCycle Manager non riuscito. (LMS 00001) .....	470
17.1.10	Disconnessione da Lifecycle Management Console per la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence non riuscita. (LMS 00002).....	470
17.1.11	Il processo contiene un ID principale inferiore a zero. Il processo non è valido. (LMS 00003).....	470
17.1.12	Creazione processo non riuscita. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 00004).....	471
17.1.13	Impossibile salvare il processo. (LMS 00005).....	471
17.1.14	Impossibile creare un processo da un processo esistente. (LMS 00006) .....	471
17.1.15	Accesso al CMS (origine/destinazione) non riuscito. (LMS 00007).....	472
17.1.16	Disconnessione dal CMS (origine/destinazione) non riuscita. (LMS 00008).....	472
17.1.17	Promozione del processo non riuscita. (LMS 00009).....	472
17.1.18	Verificare l'analisi dello stack per stabilire perché il processo non è stato eseguito. (LMS 00010).....	473
17.1.19	Pianificazione del processo non riuscita. (LMS 00011).....	473
17.1.20	Impossibile recuperare il processo. Selezionare un processo LCM valido. (LMS 00012).....	473
17.1.21	Impossibile recuperare il processo in base al nome. (LMS 00013).....	474
17.1.22	Impossibile recuperare la cronologia del processo. (LMS 00014).....	474
17.1.23	Impossibile recuperare risorse univoche dall'insieme di dipendenze specificato. (LMS 00015).....	474
17.1.24	Impossibile recuperare l'infoobject con cuid = {0}. (LMS 00016).....	475
17.1.25	Query {0} non riuscita. (VDS 00013) (LMS 00017).....	475
17.1.26	Impossibile eliminare l'elenco di risorse dal processo. (LMS 00018) .....	475
17.1.27	Errore durante l'impostazione di eventi abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 00019).....	476
17.1.28	Errore durante il recupero di eventi di controllo supportati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 00020).....	476
17.1.29	Errore durante il recupero di eventi di controllo abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 00021).....	476
17.1.30	Si è verificata un'eccezione generale nell'applicazione LCM. Fare riferimento all'analisi dello stack per ulteriori informazioni. (LMS 00022) .....	477
17.1.31	Impossibile accedere al CMS di origine perché all'utente è stato negato l'accesso da parte dell'amministratore. (LMS 00023).....	477
17.1.32	Impossibile accedere al CMS di destinazione perché all'utente è stato negato l'accesso da parte dell'amministratore. (LMS 00024).....	477

17.1.33	La posizione del file LCMBIAR per l'importazione delle risorse è mancante o non valida. (LMS 00025).....	478
17.1.34	La posizione in cui esportare le risorse nel file LCMBIAR è mancante o non valida. (LMS 00026).....	478
17.1.35	Il processo selezionato è nullo o non valido. Selezionare un processo LCM valido. (LMS 00027) .....	478
17.1.36	Impossibile aggiungere la risorsa allo strumento di gestione delle versioni. (LMS 00101).....	479
17.1.37	Impossibile estrarre la risorsa. (LMS 00103).....	479
17.1.38	Impossibile recuperare la cronologia delle revisioni. (LMS 00104) .....	479
17.1.39	Impossibile recuperare la revisione dalla gestione delle versioni. (LMS 00105).....	480
17.1.40	Impossibile recuperare l'ultima revisione. (LMS 00106).....	480
17.1.41	Impossibile recuperare la revisione dello spazio di lavoro. (LMS 00107).....	480
17.1.42	Impossibile recuperare il sistema di gestione delle versioni. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 00108).....	481
17.1.43	Impossibile ottenere la versione del repository. (LMS 00109).....	481
17.1.44	Errore durante la cancellazione di eventi di controllo abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 0022).....	481
17.2	Messaggi di errore relativi alla differenza visiva. ....	482
17.2.1	Accesso al server di differenza visiva di SAP BusinessObjects non riuscito. (VDS 00001).....	482
17.2.2	Disconnessione da Differenza visiva di BusinessObjects non riuscita. (VDS 00002).....	482
17.2.3	Errore durante il recupero dell'elenco di CMS. (VDS 00003).....	482
17.2.4	Accesso a CMS (origine o destinazione) non riuscito. (VDS 00004).....	483
17.2.5	Disconnessione da CMS (origine o destinazione) non riuscita. (VDS 00005).....	483
17.2.6	Errore nella pianificazione del processo (VDS 00006).....	483
17.2.7	Si è verificata un'eccezione generale nel server di differenza visiva. Fare riferimento all'analisi dello stack per ulteriori informazioni. (VDS 00007).....	484
17.2.8	Azione di confronto non riuscita. (VDS 00008).....	484
17.2.9	Impossibile inizializzare il file " {0} ". (VDS 00009).....	484
17.2.10	Impossibile impostare l'elenco di oggetti nel file " {0} ". (VDS 00010).....	485
17.2.11	Impossibile creare un infoobject con ID prog = {0}. (VDS 00012).....	485
17.2.12	Impossibile recuperare l'InfoObject con cuid = {0}. (VDS 00013).....	485
17.2.13	Impossibile creare un infoobject con si_id = {0}. (VDS 00014).....	486
17.2.14	Impossibile impostare la proprietà {0} con il valore {1}. (VDS 00015) .....	486

17.2.15	Impossibile recuperare il valore della proprietà {0}. (VDS 00016).....	486
17.2.16	Errore nel recupero del gestore del controllo. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00017).....	487
17.2.17	Errore durante l'aggiunta di eventi di controllo. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00018).....	487
17.2.18	Errore durante l'aggiunta di dettagli degli eventi di controllo. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00019).....	487
17.2.19	Errore nel commit dell'evento di controllo. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00020).....	488
17.2.20	Errore durante l'impostazione di eventi abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00021).....	488
17.2.21	Errore durante il recupero di eventi di controllo supportati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00022).....	488
17.2.22	Errore durante il recupero di eventi di controllo abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00023).....	489
17.2.23	Errore durante la convalida del tipo di evento di controllo. Fare riferimento all'analisi dello stack (VDS 00024).....	489
17.2.24	Errore nel recupero degli oggetti evento. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00025).....	489
17.2.25	Errore durante la cancellazione di eventi di controllo abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00026).....	490
17.2.26	Errore durante la generazione del token di accesso. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00027).....	490
17.2.27	Impossibile accedere al CMS di origine poiché l'amministratore ha negato l'accesso all'utente. (VDS 00028).....	490
17.2.28	Impossibile accedere al CMS di destinazione poiché l'amministratore ha negato l'accesso all'utente. (VDS 00029).....	491
17.2.29	Il CMS di VisualDiff è null o non collegato. (VDC 00001).....	491
17.2.30	Il nome utente è nullo o vuoto. (VDC 00002).....	491
17.2.31	La password è null o vuota. (VDC 00003).....	492
17.2.32	L'autenticazione è null o vuota. (VDC 00004).....	492
17.2.33	Nome cartella già esistente. (VDC 00005).....	492
17.2.34	Il CMS è nullo o non connesso. Il CMS potrebbe essere di origine o di destinazione. (VDC 00007).....	493
17.2.35	Il CMS di origine è null o non collegato. (VDC 00008).....	493
17.2.36	Il CMS di destinazione è null o non collegato. (VDC 00009).....	493
17.2.37	Errore durante l'analisi della data in base al formato specificato. (VDC 00010).....	494
<b>18</b>	<b>Messaggi di errore Elenco di valori. ....</b>	<b>495</b>
18.1	Messaggi di errore Elenco di valori (LOV).....	495
18.1.1	Troppi valori selezionati. (LOV0001).....	495
18.1.2	Non si è autorizzati ad accedere all'universo. (LOV0002).....	496

18.2	Messaggi di errore relativi all'elenco di valori (VAR).....	496
18.2.1	Errore di sintassi (VAR0001).....	496
<b>19</b>	<b>Errori di Live Office (LO).....</b>	<b>497</b>
19.1	LO 01000 - LO 01999.....	497
19.1.1	Applicazione non pronta. Riprovare in un secondo momento. (LO 01001) .....	497
19.1.2	Si è verificato un errore durante l'aggiornamento. (LO 01003).....	497
19.1.3	Impossibile aggiornare il documento. (LO 01004).....	498
19.1.4	Per evitare la perdita di dati, in Microsoft Excel non è possibile spostare al di fuori del foglio di lavoro le celle con contenuto. (LO 01005) .....	498
19.2	LO 02000 - LO 02999.....	499
19.2.1	Creazione sessione non riuscita. Controllare la connessione al servizio Web. (LO 02001).....	499
19.2.2	Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02002).....	499
19.2.3	Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02003).....	499
19.2.4	Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02004).....	500
19.2.5	Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02005).....	500
19.2.6	Si è verificato un errore durante l'apertura del file. (LO 02006) .....	501
19.2.7	Si è verificato un errore durante il salvataggio del file. (LO 02007) .....	501
19.2.8	Si è verificato un errore durante la ricerca delle proprietà di Crystal Report. (LO 02008).....	502
19.2.9	Server non disponibile. Controllare la connessione di rete e lo stato del server. (LO 02009).....	502
19.2.10	Si è verificato un errore durante l'apertura del report. Il report non esiste, non si dispone di diritti sufficienti per aprire il report oppure non è possibile stabilire una connessione al servizio Web BusinessObjects. (LO 02010).....	503
19.2.11	Si è verificato un errore durante il salvataggio del report. Il report non esiste oppure non è possibile stabilire una connessione al servizio Web BusinessObjects. (LO 02011).....	503
19.2.12	Errore durante l'aggiornamento del report. (LO 02012).....	503
19.2.13	Errore durante l'inserimento dei dati del gruppo di righe. (LO 02013) .....	504
19.2.14	Errore durante l'inserimento della parte report. (LO 02014).....	504
19.2.15	Errore durante l'inserimento del segmento di pagina. (LO 02015).....	505

19.2.16	Errore durante l'inserimento della tabella a campi incrociati. (LO 02016).....	505
19.2.17	Si è verificato un errore nel documento Microsoft Office. (LO 02017).....	506
19.2.18	Si è verificato un errore in una query della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 02018).....	506
19.2.19	Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02019).....	507
19.2.20	Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02020).....	507
19.2.21	Origine dati non trovata. (LO 02021).....	507
19.2.22	Origine dati non trovata. (LO 02022).....	508
19.2.23	Origine dati non trovata. (LO 02023).....	508
19.2.24	Istanza più recente del report non trovata. (LO 02024).....	508
19.2.25	Errore durante l'inizializzazione del visualizzatore parte report. (LO 02025).....	509
19.2.26	Errore durante la selezione di un oggetto nel visualizzatore parte report. (LO 02026).....	509
19.2.27	Selezionare una parte del report. (LO 02027).....	510
19.2.28	Errore durante l'inizializzazione di Repository Explorer. (LO 02028).....	510
19.2.29	Si è verificato un errore dal controllo del visualizzatore. (LO 02029).....	510
19.2.30	Si è verificato un errore dal controllo del parametro. (LO 02030).....	511
19.2.31	Errore nella finestra di dialogo del prompt. (LO 02031).....	511
19.2.32	Si è verificato un errore dal pannello di specificazione della query. (LO 02032).....	512
19.2.33	Si è verificato un errore durante la ricerca di valori del campo. (LO 02035).....	512
19.2.34	Impossibile visualizzare la finestra di dialogo Proprietà dell'oggetto Live Office perché nel documento corrente non esistono oggetti. (LO 02038).....	512
19.2.35	Specifica query documento Web Intelligence non valida. (LO 02039).....	513
19.2.36	Errore durante l'accesso. (LO 02040).....	513
19.2.37	Live Office non è installato correttamente. Definizione {0} mancante nel file AssemblyInfo.xml. (LO 02041).....	514
19.2.38	Live Office non è installato correttamente. Si è verificato un errore durante la riproduzione del generatore predefinito di {0}. (LO 02042).....	514
19.2.39	Live Office non è installato correttamente. Si è verificato un errore durante il caricamento della classe {0}. (LO 02043).....	515
19.2.40	Si è verificato un errore durante l'inizializzazione della procedura guidata di inserimento. Controllare la connessione al servizio Web. (LO 02044).....	515

19.2.41	Impossibile aggiornare il parametro. (LO 02045).....	515
19.2.42	Il parametro immesso non corrisponde al tipo di parametro previsto. (LO 02046).....	516
19.2.43	Impossibile trovare un'istanza corrispondente al tipo di report dell'oggetto Live Office. (LO 02047).....	516
19.3	LO 26000-LO 26999.....	516
19.3.1	Si è verificato un errore con Live Office. (LO 26000).....	516
19.3.2	Non si dispone di una licenza valida per utilizzare BusinessObjects Live Office. Contattare l'amministratore di sistema della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26003).....	517
19.3.3	È possibile che si sia connessi alla versione errata dei servizi Web SAP BusinessObjects o che la distribuzione dei servizi Web sia danneggiata. (LO 26002).....	517
19.3.4	Si è verificato un errore con il servizio Web SAP BusinessObjects Live Office. (LO 26004).....	518
19.3.5	Impossibile analizzare XML. (LO 26005).....	518
19.3.6	La versione XML client è più recente della versione XML server. (LO 26006).....	518
19.3.7	Connessione alla piattaforma BusinessObjects Business Intelligence interrotta. Provare nuovamente ad accedere. (LO 26007).....	519
19.3.8	L'opzione di aggiornamento corrente richiede dati salvati che non esistono. (LO 26008).....	519
19.3.9	Memoria esaurita nel server Web. Contattare l'amministratore di sistema. (LO 26009).....	519
19.3.10	Si è verificato un problema con il servizio di ricerca. L'operazione di ricerca è danneggiata. (LO 26010).....	520
19.3.11	Live Office ha riscontrato un problema e non può completare l'azione richiesta. (LO 26300).....	520
19.3.12	L'opzione di aggiornamento corrente richiede un'istanza di report non esistente. (LO 26301).....	520
19.3.13	La connessione al report "{0}-{1}" non esiste. (LO 26302).....	521
19.3.14	Impossibile connettersi al servizio Web di Web Intelligence Report Engine. (LO 26303).....	521
19.3.15	Impossibile connettersi al servizio Web di Web Intelligence Report Engine. (LO 26304).....	522
19.3.16	Impossibile caricare la visualizzazione resa permanente. (LO 26307) .....	522
19.3.17	Il tipo della parte del report è stato modificato da {0} a {1}. (LO 26310).....	522
19.3.18	Impossibile ottenere i dati della query. (LO 26312).....	523
19.3.19	Impossibile ottenere i dati di output della parte del report Web Intelligence oppure i dati non sono validi. (LO 26313).....	523
19.3.20	Non si dispone di diritti sufficienti per aggiornare i dati dal report specificato. (LO 26314).....	523



19.3.21	Impossibile ottenere le informazioni sul documento. (LO 26315).....	524
19.3.22	Impossibile ottenere l'oggetto Live Office. Immagine in linea non supportata. (LO 26318).....	524
19.3.23	Non si dispone di diritti sufficienti per recuperare i dati dal report specificato. (LO 26604).....	524
19.3.24	La vista Live Office è danneggiata. (LO 26605).....	525
19.3.25	Errore di aggiornamento. Le opzioni di aggiornamento della visualizzazione non esistono. (LO 26606).....	525
19.3.26	Impossibile accedere a Crystal Reports Server. Verificare la connessione a Crystal Reports Server. (LO 26607).....	525
19.3.27	Impossibile trovare l'oggetto piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26608).....	526
19.3.28	La connessione report non esiste. (LO 26610).....	526
19.3.29	Impossibile analizzare il valore del parametro "{0}" in "{1}" nelle impostazioni internazionali "{2}". (LO 26611).....	527
19.3.30	Impossibile ottenere il report Crystal. (LO 26612).....	527
19.3.31	La versione del client Live Office non corrisponde alla versione del servizio Web SAP BusinessObjects. (LO 26613).....	527
19.3.32	Impossibile accedere a Crystal Reports Server. Verificare la connessione a Crystal Reports Server. (LO 26614).....	528
19.3.33	Impossibile eseguire il rendering della visualizzazione. Impossibile trovare il CUID report, {0}. (LO 26615).....	528
19.3.34	Cella esistente. (LO 26616).....	528
19.3.35	Il valore immesso non corrisponde al tipo di filtro previsto. (LO 26617).....	529
19.3.36	Impossibile aprire il report. (LO 26619).....	529
19.3.37	Impossibile caricare la visualizzazione resa permanente. (LO 26620).....	529
19.3.38	Questo tipo di oggetto report non è supportato. (LO 26621).....	530
19.3.39	Impossibile aggiornare la parte del report specificata. Assicurarsi che il contesto dati specificato esista: {0}. (LO 26626).....	530
19.3.40	Parti mancanti: (LO 26627).....	530
19.3.41	La versione corrente non supporta la funzionalità KeyDate SAP. (LO 26630).....	531
19.3.42	Formato Java di Crystal Reports non supportato. (LO 26631).....	531
<b>20</b>	<b>Messaggi di errore relativi a Metadata Bridges and Universe Builder (MDB).....</b>	<b>532</b>
20.1	Impossibile analizzare questo universo.\nPotrebbe essere necessario riesaminare la progettazione degli universi. (MDB 00001).....	532
<b>21</b>	<b>Messaggi di errore relativi a SAP BusinessObjects Mobile (MOB).....</b>	<b>533</b>
21.1	Messaggi di errore relativi a Mobile Server.....	533
21.1.1	Credenziali non valide: {0}. Assicurarsi che le informazioni sull'accesso siano corrette. (MOB 00001).....	533

21.1.2	Accesso non riuscito mediante l'autenticazione {0}. Assicurarsi che le informazioni sull'accesso siano corrette. (MOB 00002).....	533
21.1.3	Impossibile aprire il documento {0}. (MOB 00005).....	534
21.1.4	Il documento non esiste sul server. (MOB 00006).....	534
21.1.5	Si è verificato un errore interno durante la creazione del comando. Contattare l'amministratore. (MOB 00009).....	534
21.1.6	Impossibile creare una sessione dalle informazioni ricevute dal client. (MOB 00010).....	535
21.1.7	Prompt non trovati per il documento. (MOB 00011).....	535
21.1.8	Si è verificato un errore interno durante il recupero delle informazioni da Central Management Server. (MOB 00012).....	535
21.1.9	Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00014).....	536
21.1.10	Si è verificato un errore interno durante l'apertura del documento. Impossibile trovare la classe {0} sul server. (MOB 00015).....	536
21.1.11	Si è verificato un errore interno. Impossibile trovare il servizio - {0}. (MOB 00018).....	536
21.1.12	Si è verificato un errore interno. Impossibile trovare il servizio {0}. (MOB 10001).....	537
21.1.13	Si è verificato un errore interno durante la creazione del servizio {0}. (MOB 00019).....	537
21.1.14	Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00020).....	537
21.1.15	Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00021).....	538
21.1.16	Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00022).....	538
21.1.17	Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00023).....	538
21.1.18	L'utente non è autorizzato a sottoscrivere gli avvisi del documento. (MOB 00024).....	539
21.1.19	L'utente non è autorizzato a salvare i documenti nella memoria locale di un dispositivo. È possibile sottoscrivere l'avviso senza selezionare l'opzione 'Salva copia locale'. (MOB 00026).....	539
21.1.20	L'utente non è autorizzato a salvare i documenti nella memoria locale di un dispositivo. (MOB 00027).....	539
21.1.21	Si è verificato un errore interno del server durante l'esecuzione di una ricerca. (MOB 00028).....	540
21.1.22	Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00029).....	540
21.1.23	Sessione scaduta. Provare ad accedere nuovamente. (MOB 00030).....	540
21.1.24	Sessione scaduta. Provare ad accedere nuovamente. (MOB 00031).....	541

21.1.25	Push del messaggio non riuscito durante la conferma della ricezione dei dati della sessione. (MOB 00050).....	541
21.1.26	Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00060).....	541
21.1.27	Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00080).....	542
21.1.28	Si è verificato un errore interno del server durante la creazione di un'istanza per la classe {0}. (MOB 00110).....	542
21.1.29	Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00130).....	542
21.1.30	Si è verificato un errore interno. Il file {0} non è stato trovato oppure è danneggiato sul server. (MOB 00300).....	543
21.1.31	Sessione scaduta. Accedere di nuovo per aprire il documento. (MOB 02003).....	543
21.1.32	L'esecuzione del prompt non è riuscita a causa di un intervallo di parametri non valido. (MOB 02017).....	543
21.1.33	Valore prompt non valido. Immettere la data in un formato corretto. (MOB 02100).....	544
21.1.34	Impossibile eseguire l'azione richiesta a causa della sintassi non valida di un tag <href>. (MOB 02120).....	544
21.1.35	Non è possibile risolvere il nome o l'indirizzo IP del server Mobile. (MOB 20007).....	544
21.1.36	Impossibile salvare le impostazioni nel file {0}. (MOB 20010).....	545
21.1.37	La sessione è scaduta. Eseguire nuovamente l'accesso. (MOB 00931). ....	545
21.1.38	La class {0} non dichiara il metodo 'getEnterpriseSession'. (MOB 00929). ....	545
21.1.39	Impossibile richiamare il metodo 'getEnterpriseSession'. (MOB 00930). ....	546
21.1.40	Si è verificato un errore interno del server durante l'azione remota, è necessario fornire un nome classe. (MOB 00401). ....	546
21.1.41	Si è verificato un errore interno del server durante l'azione remota, classe con nome {0} non trovata. (MOB 00402). ....	547
21.1.42	Si è verificato un errore interno del server durante l'azione remota, mancata corrispondenza tra argomenti - tipi {0}, valori {1} (MOB 00403). ....	547
21.1.43	Si è verificato un errore interno del server durante l'azione remota, non esistono metodi con nome {0}. (MOB 00405). ....	547
21.1.44	Impossibile ottenere dati sull'InfoObject, impossibile trovare documento con ID {0}. (MOB 00801). ....	548
21.1.45	Impossibile aprire il documento, impossibile trovare documento con ID {0}. (MOB 00802).....	548
21.1.46	Impossibile modificare sottoscrizione, impossibile trovare documento con ID {0}. (MOB 00803). ....	548
21.1.47	Impossibile sottoscrivere, impossibile trovare documento con ID {0}. (MOB 00804). ....	549
21.1.48	Impossibile ottenere dati sull'oggetto di sistema, impossibile trovare oggetto con ID {0}. (MOB 00805). ....	549

21.1.49	Impossibile eseguire l'azione richiesta a causa di un carattere non valido nell'URL {0}. (MOB 02090).....	549
21.1.50	Impossibile creare un'istanza della classe di implementazione {0}, contattare l'amministratore di sistema. (MOB 00901). ....	550
21.1.51	{0} non è uno schema di autenticazione valido, contattare l'amministratore di sistema. (MOB 00902). ....	550
21.1.52	Account utente ({0}) attualmente disabilitato. (MOB 00903). ....	550
21.1.53	Nome utente o password mancante nella richiesta. (MOB 00910). ....	551
21.1.54	Impossibile identificare la destinazione CMS. (MOB 00912). ....	551
21.1.55	Impossibile identificare il tipo di autenticazione. (MOB 00913). ....	551
21.1.56	Impossibile identificare il cookie di autenticazione. (MOB 00914). ....	552
21.1.57	Impossibile ottenere il cookie {0} dalla richiesta. (MOB 00915). ....	552
21.1.58	Impossibile ottenere il ticket SAP dalla richiesta. (MOB 00916). ....	552
21.1.59	Impossibile trovare il sistema SAP. (MOB 00917). ....	553
21.1.60	Impossibile ottenere il token di accesso dalla richiesta. (MOB 00918). ....	553
21.1.61	Nome del parametro utente non configurato correttamente. (MOB 00919). ....	553
21.1.62	Utente come intestazione mancante nella richiesta. (MOB 00920). ....	554
21.1.63	Nome del parametro utente non configurato correttamente. (MOB 00921). ....	554
21.1.64	Utente come attributo sessione mancante. (MOB 00922). ....	554
21.1.65	Certificato X509 dell'utente mancante nella richiesta. (MOB 00924). ....	555
21.1.66	Impossibile caricare la classe di implementazione personalizzata {0}. (MOB 00925). ....	555
21.1.67	Impossibile trovare e richiamare il metodo 'getUser' nella classe {0}. (MOB 00926). ....	555
21.1.68	Errore di accesso: password non corretta. (MOB 00927). ....	556
21.2	Messaggi di errore relativi ai client Mobile. ....	556
21.2.1	Impossibile trovare la cartella richiesta. (MOB 10004).....	556
21.2.2	Impossibile eseguire l'azione richiesta. (MOB 10005).....	556
21.2.3	Impossibile aprire il documento locale. (MOB 10006).....	557
21.2.4	L'operazione in corso è stata annullata improvvisamente. (MOB 10007) .....	557
21.2.5	Credenziali di accesso non valide. Provare ad accedere con le credenziali corrette. (MOB 10008).....	557
21.2.6	Si è verificato un errore durante l'accesso. (MOB 10009).....	558
21.2.7	Impossibile trovare il report. (MOB 10010).....	558
21.2.8	Impossibile rinnovare la connessione ai dati. (MOB 10011).....	558
21.2.9	Impossibile trovare un account di posta elettronica sul dispositivo. (MOB 10012).....	559
21.2.10	La piattaforma del dispositivo non supporta l'azione richiesta. (MOB 10013).....	559
21.2.11	Impossibile avviare la chiamata telefonica. (MOB 10030).....	559
21.2.12	Impossibile aggiornare il report a causa di un errore interno. (MOB 10031).....	560

21.2.13	Impossibile uscire dall'applicazione a causa di un errore interno. (MOB 10032).....	560
21.2.14	Impossibile cercare il documento {0} nella cartella. (MOB 10033).....	560
21.2.15	Impossibile cercare una cartella nella cartella richiesta. (MOB 10034).....	561
21.2.16	Impossibile eseguire l'azione richiesta. (MOB 10035).....	561
21.2.17	L'utente non è autorizzato a inviare documenti come messaggi di posta elettronica. (MOB 10037).....	561
21.2.18	Si è verificato un errore interno. Impossibile inviare le notifiche. (MOB 10039).....	562
21.2.19	L'utente non è autorizzato ad accedere all'applicazione SAP BusinessObjects Mobile. (MOB 10040).....	562
21.2.20	Il client non supporta lo schermo: {0} (MOB 10042).....	562
21.2.21	La direzione di navigazione richiesta non è supportata. (MOB 10043) .....	563
21.2.22	Impossibile recuperare le informazioni sull'istanza del documento. (MOB 10044).....	563
21.2.23	Si è verificato un errore interno durante il richiamo remoto della classe {0}. (MOB 10045).....	563
21.2.24	Si è verificato un errore interno durante l'apertura del report. (MOB 10046).....	564
21.2.25	Si è verificato un errore durante l'apertura del report. (MOB 10047) .....	564
21.2.26	Impossibile aprire la cartella. (MOB 10048).....	564
21.2.27	L'URL azione incorporato nei documenti non è nel formato previsto. (MOB 10050).....	565
21.2.28	Impossibile eseguire l'azione richiesta. (MOB 10071).....	565
21.2.29	Operazione non autorizzata. (MOB 10081).....	565
21.2.30	Si è verificato un errore interno durante la lettura i dati dal server. (MOB 10090).....	566
21.2.31	Impossibile recuperare la memoria locale a causa di un errore di rete. (MOB 10100).....	566
21.2.32	Impossibile trovare la pagina richiesta del report sul server. (MOB 10110).....	566
21.2.33	Si è verificato un errore interno. Impossibile avviare l'applicazione. (MOB 10120).....	567
21.2.34	Si è verificato un errore durante la gestione dei controlli UI sullo schermo. (MOB 10130).....	567
21.2.35	Credenziali non valide. (MOB 10140).....	567
21.2.36	Si è verificato un errore interno. (MOB 10150).....	568
21.2.37	Si è verificato un errore durante la sincronizzazione dei dati. (MOB 10160).....	568
21.2.38	Accesso non riuscito. Provare di nuovo. (MOB 10170).....	568

21.2.39	Impossibile eliminare il documento poiché è in corso il processo di sincronizzazione. (MOB 10180).....	569
21.2.40	Si è verificato un errore interno durante l'apertura del report. (MOB 10190).....	569
21.2.41	Impossibile inviare l'SMS a causa di un errore interno. (MOB 10200).....	569
21.2.42	L'azione richiesta non è supportata. (MOB 10210).....	570
21.2.43	Impossibile avviare l'applicazione. (MOB 10220).....	570
21.2.44	Accesso non riuscito. Non è possibile connettersi al server Mobile. (MOB 10230).....	570
21.2.45	Impossibile recuperare informazioni dal server quando si è in modalità non in linea. (MOB 10300).....	571
21.2.46	Impossibile connettersi al server Mobile. (MOB 10400).....	571
21.2.47	Si è verificato un errore durante la gestione dei controlli UI sullo schermo. (MOB 10500).....	571
21.2.48	Input non selezionato. La richiesta è stata annullata. (MOB 10600).....	572
21.2.49	Si è verificato un errore interno durante l'esecuzione dell'azione richiesta. (MOB 10700).....	572
21.2.50	Sessione scaduta. Provare ad accedere nuovamente. (MOB 10800).....	572
21.2.51	L'operazione richiesta non è supportata. (MOB 10900).....	573
21.2.52	Impossibile caricare l'immagine. Verificare che l'immagine sia disponibile. (MOB 10002).....	573
21.2.53	Impossibile riavviare il server. (MOB 20012).....	573
21.2.54	File delle proprietà {0} non trovato. (MOB 20011).....	574
<b>22</b>	<b>Messaggi di errore multi-tenancy .....</b>	<b>575</b>
22.1	MTM 00001 - MTM 00024 Errori del file di configurazione delle proprietà.....	575
22.1.1	(MTM 00001) File di configurazione dell'applicazione non valido. Errore: {0}.....	575
22.1.2	(MTM 00002) Riservato.....	575
22.1.3	(MTM 00003) Si è verificato un errore imprevisto.....	576
22.1.4	(MTM 00004) Riservato.....	576
22.1.5	(MTM 00005) Non è stato rilevato alcun oggetto corrispondente nella cartella principale "{1}" in "{2}", specificata dall'opzione di configurazione "{3}", mediante la query "{0}".....	576
22.1.6	(MTM 00006) Impossibile recuperare oggetti con la query {0}.....	577
22.1.7	(MTM 00007) Impossibile recuperare oggetti modello da "{1}", specificato dall'opzione di configurazione "{2}", nella cartella principale "{0}".....	577
22.1.8	(MTM 00008) Impossibile eseguire il mapping di oggetti modello su oggetti database.....	578

22.1.9	(MTM 00009) Impossibile eseguire il backup degli oggetti database precedentemente importati.....	578
22.1.10	(MTM 00010) Impossibile ripristinare gli oggetti database di cui è stato eseguito il backup.....	578
22.1.11	(MTM 00011) Impossibile aggiornare gli oggetti database o aggiornare gli oggetti condivisi.....	579
22.1.12	(MTM 00012) Impossibile caricare il plug-in di aggiornamento del documento di tipo {0}.....	579
22.1.13	(MTM 00013) Riservato.....	580
22.1.14	(MTM 00014) Impossibile preparare il titolare per l'importazione.....	580
22.1.15	(MTM 00015) Impossibile creare un oggetto di sistema database per il database {0}.....	580
22.1.16	(MTM 00016) Impossibile recuperare un oggetto di sistema database per il database {0}.....	581
22.1.17	(MTM 00017) Impossibile recuperare l'oggetto relazione database-oggetto.....	581
22.1.18	(MTM 00018) La proprietà templateToken definita nel file di definizione del database contiene un valore non valido. Il valore potrebbe essere troppo breve.....	581
22.1.19	(MTM 00019) L'oggetto condiviso {0} non deve utilizzare l'oggetto modello non condiviso {1}.....	582
22.1.20	(MTM 00020) La cartella condivisa degli universi {0} non è valida.....	582
22.1.21	(MTM 00021) Impossibile recuperare l'oggetto applicazione strumento di gestione multi-tenancy con la query {0}.....	582
22.1.22	(MTM 00022) Impossibile eseguire il commit delle modifiche nell'oggetto applicazione strumento di gestione multi-tenancy.....	583
22.1.23	(MTM 00023) Impossibile impostare il database di Object Manager per la memorizzazione temporanea di oggetti.....	583
22.1.24	(MTM 00024) Impossibile creare il percorso file {0}.....	583
22.2	MTM 00101 - MTM 00104.....	584
22.2.1	(MTM 00101) Si è verificato un errore durante l'analisi del file di configurazione e dei parametri della riga di comando. È stato rilevato il parametro non valido: "{0}".....	584
22.2.2	(MTM 00102) Si è verificato un errore durante la lettura del file di configurazione: "{0}".....	584
22.2.3	(MTM 00103) Impossibile individuare il token del modello.....	585
22.2.4	(MTM 00104) Impossibile individuare il nome del database.....	585
22.3	MTM 01001 - MTM 01009 Errori di configurazione del database.....	585
22.3.1	(MTM 01001) Configurazione database modello {0} o configurazione database titolare {1} mancante.....	585
22.3.2	(MTM 01002) Configurazione database modello non valida. Errore durante l'analisi di {0}.....	586

22.3.3	(MTM 01003) Configurazione database titolare non valida. Errore durante l'analisi di {0}.....	586
22.3.4	(MTM 01004) Tipo di server database {0} non valido.....	586
22.3.5	(MTM 01005) Riservato.....	587
22.3.6	(MTM 01006) Mancata corrispondenza tra i prefissi delle tabelle per {0} e {1}. Uno dei due prefissi non esiste o i rispettivi numeri non coincidono.....	587
22.3.7	(MTM 01007) Configurazione del database non valida. Per ulteriori informazioni controllare gli elementi precedenti.....	587
22.3.8	(MTM 01008) Si è verificato un errore imprevisto durante l'aggiornamento di un documento Crystal Reports.....	588
22.3.9	(MTM 01009) La connessione modello {0}, specificata dall'opzione {1}, non corrisponde a una delle connessioni al database importate.....	588
22.4	MTM 02000 - MTM 02002 Gruppi di utenti e autorizzazioni. ....	589
22.4.1	(MTM 02000) L'utente '<nomeutente>' non dispone di diritti sufficienti per il database '<nomedatabase>'.....	589
22.4.2	(MTM 02001) Configurazione del database non valida. Per ulteriori informazioni fare riferimento ai registri errori precedenti.....	589
22.4.3	(MTM 02002) I principali posso prendere parte solo a gruppi utenti appartenenti allo stesso database. I principali correlati non si trovano nello stesso database: {tipo1} '{nome1}'(id={id1}, database={database 1 nome(id database 1)} e {tipo2} '{nome2}'(id={id2}, database={database 2 nome(id database 2)})).....	590
22.5	Messaggi di avviso dello strumento MTM. ....	590
22.5.1	(MTM Tool 1) Recupero di oggetti di tipo Categoria in corso. Percorso del modello templateCategoryFolder non specificato.....	590
22.5.2	(MTM Tool 2) Nessun oggetto condiviso corrispondente per il tipo CCIS.DataConnection o CommonConnection.....	591
22.5.3	(MTM Tool 3) Il sistema ha generato un errore o dei messaggi di avviso durante la convalida della configurazione specifica per plug-in per i plug-in CrystalReport.....	591
<b>23</b>	<b>Messaggi di errore relativi a Query come servizio Web (QWS). ....</b>	<b>592</b>
23.1	Impossibile trovare il file della guida:\n{0} (QWS 00001).....	592
23.2	Il nome del server e il nome del certificato non corrispondono (QWS 00002) .....	592
23.3	L'ente di rilascio del Certificato HTTPS non è attendibile (QWS 00003).....	593
23.4	L'URL del servizio Web fornito non è stato aggiornato. Contattare l'amministratore o consultare la documentazione di Query come servizio Web. (QWS 00004).....	593
23.5	Specifiche della query del contenuto XML non valida (QWS 00005).....	593
23.6	Tipo di dati non riconosciuto nell'oggetto del risultato: {0} (QWS 00006) .....	594
23.7	È necessario essere collegati al server (QWS 00007).....	594



23.8	Il proxy al servizio Web del motore dei report non è disponibile. I tentativi di chiamata al servizio Web non hanno avuto successo. (QWS 00008).....	594
23.9	Problema durante la selezione del prompt (QWS 00009).....	595
23.10	Problema durante la selezione del contesto (QWS 00010).....	595
23.11	Impossibile caricare l'elenco di origini dati (QWS 00011).....	596
23.12	Non si è autorizzati a progettare o modificare una query.\r\nContattare l'amministratore. (QWS 02718).....	596
<b>24</b>	<b>Messaggi di errore di Explorer (PS) .....</b>	<b>597</b>
24.1	PS 10001 - PS 15010.....	597
24.1.1	Impossibile eseguire l'accesso. (PS 10001).....	597
24.1.2	Impossibile accedere al sistema a causa di un token non valido. (PS 10002).....	597
24.1.3	Impossibile accedere al sistema a causa della mancanza delle credenziali di accesso. (PS 10003).....	598
24.1.4	L'applicazione Web Explorer non è stata in grado di recuperare un servizio Explorer dalla richiesta del client Web ricevuta. (PS 10004).....	598
24.1.5	Questo profilo utente non consente di eseguire la richiesta. (PS 10005).....	598
24.1.6	Explorer non è riuscito a recuperare un servizio. (PS 10006).....	599
24.1.7	Explorer non è riuscito a inizializzare il localizzatore del servizio. (PS 10007).....	599
24.1.8	Explorer non è riuscito a recuperare la propria configurazione. (PS 10008).....	599
24.1.9	Si è verificato un errore durante l'accesso. (PS 15002).....	600
24.1.10	La proprietà della stringa '{0}' non è presente nel file di configurazione SSO. (PS 15003).....	600
24.1.11	La proprietà booleana '{0}' non è presente nel file di configurazione SSO. (PS 15004).....	600
24.1.12	La proprietà dell'elenco '{0}' non è presente nel file di configurazione SSO. (PS 15005).....	601
24.1.13	Impossibile trovare le credenziali per l'accesso dell'utente. (PS 15006).....	601
24.2	PS 20000 - PS 20015.....	601
24.2.1	Non è stato trovato il file dell'origine dati. (PS 20001).....	601
24.2.2	Si è verificato un errore durante la lettura dell'universo. (PS 20002).....	602
24.2.3	Si è verificato un errore durante il recupero degli universi dal CMS (Central Management Server). (PS 20003).....	602
24.2.4	Impossibile trovare lo spazio informazioni. (PS 20004).....	602
24.2.5	Impossibile leggere le proprietà dello spazio informazioni. (PS 20005).....	603

24.2.6	Impossibile recuperare gli spazi informazioni e visualizzarli nella scheda Inizio. (PS 20006).....	603
24.2.7	Impossibile avviare l'indicizzazione. (PS 20007).....	603
24.2.8	Impossibile acquisire un blocco nella risorsa richiesta. (PS 20008).....	604
24.2.9	Impossibile rilasciare un blocco nella risorsa richiesta. (PS 20009).....	604
24.2.10	Si è verificato un errore del server durante la disconnessione. (PS 20010).....	604
24.2.11	Si è verificato un errore sul server durante la pianificazione di un'attività di indicizzazione. (PS 20011).....	605
24.2.12	Si è verificato un errore sul server durante il recupero del profilo utente. (PS 20012).....	605
24.2.13	Errore del server durante l'annullamento di un'attività di indicizzazione. (PS 20013).....	605
24.2.14	L'accesso a questo spazio informazioni è limitato. (PS 20014).....	606
24.3	PS 30000 - PS 30020.....	606
24.3.1	Specificare un nome per lo spazio informazioni. (PS 30001).....	606
24.3.2	Uno spazio informazioni con questo nome esiste già. (PS 30002).....	606
24.3.3	Impossibile accedere al repository. (PS 30003).....	607
24.3.4	Impossibile creare uno spazio informazioni senza una dimensione o un indicatore. (PS 30004).....	607
24.3.5	Conferma della password per la pianificazione dello spazio informazioni non riuscita. (PS 30005).....	607
24.3.6	Durante il test degli oggetti, la query ha restituito più di un recordset. (PS 30006).....	608
24.3.7	Durante la verifica degli oggetti la query ha generato un'eccezione Web Intelligence Report Engine. (PS 30007).....	608
24.3.8	Si è verificato un problema durante il recupero delle cartelle CMS (Central Management Server) pubbliche e preferite. (PS 30008).....	608
24.3.9	Si è verificato un problema durante il recupero dell'elenco di spazi informazioni. (PS 30009).....	609
24.3.10	Si è verificato un problema durante il recupero dei dettagli di pianificazione dello spazio informazioni. (PS 30010).....	609
24.3.11	Non si dispone di diritti sufficienti per il salvataggio dello spazio informazioni nella cartella specificata. (PS 30011).....	609
24.3.12	Impossibile utilizzare gli oggetti seguenti. I prompt non sono supportati. (PS 30012).....	610
24.3.13	Per continuare è necessario selezionare un contesto. (PS 30013).....	610
24.3.14	Non si dispone di diritti sufficienti per l'eliminazione dello spazio informazioni nella cartella specificata. (PS 30015).....	610
24.3.15	Non si dispone di diritti sufficienti per l'eliminazione di questo spazio informazioni. (PS 30016).....	611

24.3.16	Impossibile utilizzare il foglio di calcolo. (PS 30017).....	611
24.3.17	Impossibile utilizzare questo foglio di calcolo perché non ha dimensioni. (PS 30019).....	611
24.4	PS 40000 - PS 40010.....	612
24.4.1	Ricerca non riuscita. (PS 40001).....	612
24.4.2	Impossibile caricare l'ultima versione dell'indice di ricerca. (PS 40002).....	612
24.4.3	Impossibile eseguire la ricerca. Troppi risultati. (PS 40003).....	612
24.4.4	Impossibile eseguire la query di ricerca da parte dei fornitori di dati perché un termine jolly corrisponde a troppi termini per un singolo spazio informazioni. (PS 40004).....	613
24.5	PS 50000 - PS 50310.....	613
24.5.1	Impossibile recuperare più valori. (PS 50001).....	613
24.5.2	Impossibile generare il grafico. (PS 50002).....	613
24.5.3	Impossibile recuperare l'elenco di indicatori. (PS 50003).....	614
24.5.4	Impossibile recuperare i facet all'interno della scheda Esplora. (PS 50004).....	614
24.5.5	Impossibile recuperare i valori delle tabelle dati. (PS 50005).....	614
24.5.6	Impossibile avviare l'esplorazione dello spazio informazioni. (PS 50006).....	615
24.5.7	Impossibile caricare la versione più recente dell'indice di navigazione dello spazio informazioni. (PS 50007).....	615
24.5.8	Impossibile arrestare l'esplorazione dello spazio informazioni. (PS 50008).....	615
24.5.9	Impossibile eseguire la ricerca. Troppi risultati. (PS 50009).....	616
24.5.10	Impossibile eseguire la ricerca. Troppi risultati. (PS 50010).....	616
24.5.11	Impossibile iniziare a esplorare lo spazio informazioni perché non contiene dati. (PS 50011).....	616
24.5.12	Si è verificato un errore del server durante l'esecuzione di una richiesta di esportazione. (PS 50100).....	617
24.5.13	Si è verificato un errore del server durante il recupero dei risultati dell'esportazione. (PS 50101).....	617
24.5.14	Errore del server durante il tentativo di annullamento di un'attività di esportazione. Richiesta priva di identificatore dell'attività. (PS 50102).....	617
24.5.15	Il server non riconosce il formato di esportazione. (PS 50103).....	618
24.5.16	Il server non riconosce la destinazione della richiesta di esportazione. (PS 50104).....	618
24.5.17	Il formato di esportazione e la destinazione specificati non sono compatibili. (PS 50105).....	619
24.5.18	Si è verificato un errore del server durante l'interazione con il fornitore di dati. (PS 50106).....	619

24.5.19	Alcuni dati ricevuti dal motore di esportazione non sono validi o supportati oppure la sintassi della richiesta non è valida. (PS 50107).....	619
24.5.20	Si è verificato un errore del server durante l'interazione con il fornitore di dati. (PS 50108).....	620
24.5.21	Troppi dati per l'esportazione. (PS 50109).....	620
24.5.22	Errore server durante l'elaborazione dell'immissione del prompt. (PS 50200).....	620
24.5.23	Errore server durante l'analisi del prompt. (PS 50201).....	621
24.5.24	Errore server durante l'invio delle immissioni dei prompt. (PS 50202).....	621
24.5.25	Mancano alcune immissioni dei prompt. (PS 50203).....	621
24.5.26	Un prompt immesso non è valido. (PS 50204).....	622
24.5.27	Errore server durante il salvataggio delle immissioni dei prompt. (PS 50205).....	622
24.5.28	Gli oggetti selezionati non sono compatibili. (PS 50206).....	622
24.5.29	Impossibile caricare lo spazio informazioni. (PS 50300).....	623
24.5.30	Impossibile caricare l'indice dello spazio informazioni. (PS 50301).....	623
24.5.31	Impossibile inizializzare la sessione del fornitore di dati. (PS 50302).....	623
24.5.32	Lo spazio informazioni si basa su un'origine dati non esistente. (PS 50303).....	624
24.5.33	Lo spazio informazioni non contiene facet. (PS 50304).....	624
24.5.34	Lo spazio informazioni non contiene dati. (PS 50305).....	624
24.5.35	Impossibile applicare la protezione a livello di oggetto. (PS 50306).....	625
24.5.36	Impossibile applicare le impostazioni di personalizzazione. (PS 50307).....	625
24.5.37	Una richiesta al livello sottostante di accesso dati non è riuscita. (PS 50308).....	625
24.6	PS 60000 - PS 60310.....	626
24.6.1	Il metodo chiamato non è supportato per questo endpoint. (PS 60001).....	626
24.6.2	Per il metodo chiamato è necessario un token. (PS 60002).....	626
24.6.3	Si è verificato un errore durante l'analisi della risposta nell'applicazione Web. (PS 60003).....	626
24.6.4	L'endpoint chiamato non esiste. (PS 60004).....	627
24.6.5	La richiesta ha causato un problema di analisi. (PS 60101).....	627
24.6.6	Parametri mancanti nella richiesta. (PS 60102).....	627
24.6.7	Il formato della richiesta non è corretto. (PS 60103).....	628
24.6.8	Errore durante la creazione o l'aggiornamento del blocco di dati dello spazio informazioni. (PS 60201).....	628

24.6.9	Errore durante l'apertura dello spazio informazioni: indicizzazione dello spazio informazioni non riuscita. (PS 60301).....	628
24.7	PS 70000 - PS 70003.....	629
24.7.1	Il segnalibro non esiste. (PS 70001).....	629
24.7.2	Impossibile aprire lo spazio informazioni. (PS 70002).....	629
24.7.3	Impossibile aprire il segnalibro. (PS 70003).....	629
24.8	PS 80000 - PS 80105.....	630
24.8.1	Impossibile aprire l'album. (PS 80001).....	630
24.8.2	Impossibile eliminare l'album. (PS 80002).....	630
24.8.3	Impossibile salvare o eliminare l'album a causa di un accesso simultaneo. Riprovare più tardi. (PS 80003).....	630
24.8.4	Non si dispone dei diritti sufficienti per creare un album. (PS 80101).....	631
24.8.5	Non si dispone dei diritti sufficienti per aprire un album. (PS 80102).....	631
24.8.6	Non si dispone dei diritti sufficienti per modificare un album. (PS 80103).....	631
24.8.7	Non si dispone dei diritti sufficienti per salvare un album. (PS 80104).....	632
24.8.8	Non si dispone dei diritti sufficienti per eliminare un album. (PS 80105).....	632
<b>25</b>	<b>Messaggi di errore relativi allo Strumento di conversione dei report (RCT). ....</b>	<b>633</b>
25.1	Errore sconosciuto (RCT 00001).....	633
25.2	L'utente ha annullato la conversione (RCT 00011).....	633
25.3	Si è verificato un errore durante un tentativo di avviare il server di conversione. (RCT 00013).....	634
25.4	Pubblicazione non riuscita (RCT 00014).....	634
25.5	Il server di origine non è stato trovato o non è attivo. (RCT 00016).....	634
25.6	Il server di destinazione non è stato trovato o non è attivo. (RCT 00017).....	635
25.7	Nome utente di origine non valido. (RCT 00018).....	635
25.8	Nome utente di destinazione non valido. (RCT 00019).....	635
25.9	Password di origine non valida. (RCT 00020).....	636
25.10	Password di destinazione non valida. (RCT 00021).....	636
25.11	Accesso, password o porta di origine non validi. (RCT 00022).....	636
25.12	Accesso, password o porta di destinazione non validi. (RCT 00023).....	637
25.13	Origine non valida (RCT 00024).....	637
25.14	Destinazione non valida (RCT 00025).....	638
25.15	Scegliere una connessione per continuare il controllo o deselezionare la casella di controllo. (RCT 00026).....	638
25.16	Impossibile aprire il file da (RCT 00027).....	638

25.17	Impossibile trovare il file. Verificare il nome file. (RCT 00028).....	639
25.18	Nome file non valido. (RCT 00029).....	639
25.19	File roc non valido. Selezionare un file roc valido. (RCT 00030).....	639
25.20	File non valido (file danneggiato?). Selezionare un file roc valido. (RCT 00031).....	640
25.21	Nome file non valido. (RCT 00032).....	640
<b>26</b>	<b>Messaggi di errore dei servizi Web RESTful .....</b>	<b>641</b>
26.1	RWS 00002 - RWS 00010.....	641
26.1.1	Errore generale del server. (RWS 00002).....	641
26.1.2	Errore di input del client. (RWS 00003).....	641
26.1.3	Proibito (RWS 00004).....	642
26.1.4	Non trovato (RWS 00005).....	642
26.1.5	Impossibile creare il servizio. Consultare i registri del server per dettagli. (RWS 00006).....	642
26.1.6	Si è verificato un errore sconosciuto durante il richiamo del servizio. Consultare i registri del server per dettagli. (RWS 00007).....	643
26.1.7	L'intestazione HTTP non contiene l'attributo X-SAP-LogonToken. (RWS 00008).....	643
26.1.8	Risorsa non trovata: {0} (RWS 00009).....	643
26.1.9	Risorsa non supportata per l'oggetto richiesto. (RWS 00010).....	644
26.2	RWS 00011- RWS 00026.....	644
26.2.1	Valore di timeout non valido per il token della sessione: {0}. (RWS 000011).....	644
26.2.2	Infoobject con ID {0} non trovato. (RWS 000012).....	644
26.2.3	Oggetto duplicato (RWS 000013).....	645
26.2.4	Nessuna relazione denominata {0}. (RWS 000015).....	645
26.2.5	La sessione server non è disponibile dal bean del servizio PJS. (RWS 000016).....	645
26.2.6	Errore di codifica. (RWS 000017).....	646
26.2.7	{0} è NULL. (RWS 000018).....	646
26.2.8	Argomento non consentito: {0} (RWS 000019).....	646
26.2.9	Impossibile serializzare valori di tipo {0}. (RWS 000020).....	647
26.2.10	Stringa senza terminazione. (RWS 000021).....	647
26.2.11	Formato data non valido: {0}. (RWS 000022).....	647
26.2.12	Formato ora non valido: {0}. (RWS 000023).....	648
26.2.13	Formato data e ora non valido: {0}. (RWS 000024).....	648
26.2.14	Impossibile deserializzare valori di tipo {0}. (RWS 000025).....	648
26.2.15	Impossibile ottenere il nome dell'attributo. Nome null o vuoto. (RWS 000026).....	649
26.3	RWS 00031 - RWS 00051.....	649

26.3.1	Errore modello. (RWS 000031).....	649
26.3.2	Nessun setter. (RWS 000032).....	650
26.3.3	Getter non deve avere parametri: {0}. (RWS 000033).....	650
26.3.4	Setter deve avere un solo parametro: {0}. (RWS 000034).....	650
26.3.5	Setter {0} non dello stesso tipo di getter {1}. (RWS 000035).....	651
26.3.6	origine: {0} + destinazione: {1}. (RWS 000036).....	651
26.3.7	Uguaglianza di riferimento non implementata. (RWS 000037).....	651
26.3.8	Utilizzo in raccolte basate su hash non implementato. (RWS 000038) .....	652
26.3.9	{0} non è una classe modello. (RWS 000039).....	652
26.3.10	la proprietà '{0}' non può associarsi a due campi: {1} e {2}. (RWS 000040).....	652
26.3.11	L'attributo '{0}' non può associarsi a due metodi GET (o SET): {1} e {2}. (RWS 000041).....	653
26.3.12	Il modello contiene almeno un attributo in sola scrittura. Nome: {0}, metodo: {1}. (RWS 000042).....	653
26.3.13	Nessun generatore accessibile senza parametri per la classe {0}. (RWS 000043).....	653
26.3.14	Oggetto {0} null per la proprietà di composizione {1}. (RWS 000044) .....	654
26.3.15	Impossibile immettere la proprietà '{0}' nel campo {1} di tipo {2}. (RWS 000045).....	654
26.3.16	Nome proprietà già esistente: {0} (RWS 000046).....	654
26.3.17	Il GUID non deve contenere il separatore di percorso '/' (RWS 000047) .....	655
26.3.18	Nessun tipo per la classe {0} (RWS 000048).....	655
26.3.19	Filtro vuoto. (RWS 000049).....	655
26.3.20	Il filtro non può usare '{0}' insieme ad altre stringhe filtro. (RWS 000050).....	656
26.3.21	Istanza duplicata di {0} creata. (RWS 000051).....	656
26.4	RWS 00052 - RWS 00075.....	657
26.4.1	Richiesta non valida. (RWS 00052).....	657
26.4.2	Non autorizzato (RWS 00053).....	657
26.4.3	Pagamento richiesto. (RWS 00054).....	657
26.4.4	Proibito (RWS 00055).....	658
26.4.5	Non trovato. (RWS 00056).....	658
26.4.6	Metodo non consentito (RWS 00057).....	658
26.4.7	Non accettabile, (RWS 00058).....	659
26.4.8	Autenticazione proxy richiesta. (RWS 00059).....	659
26.4.9	Timeout richiesta. (RWS 00060).....	659
26.4.10	Conflitto (RWS 00061).....	660

26.4.11	Finito (RWS 00062).....	660
26.4.12	Lunghezza richiesta. (RWS 00063).....	660
26.4.13	Lunghezza richiesta. (RWS 00063).....	661
26.4.14	Precondizione non riuscita. (RWS 00064).....	661
26.4.15	Entità della richiesta troppo elevata. (RWS 00065).....	661
26.4.16	URI richiesta troppo lungo. (RWS 00066).....	662
26.4.17	Tipo di supporto non utilizzabile. (RWS 00067).....	662
26.4.18	Impossibile attenersi all'intervallo richiesto. (RWS 00068).....	662
26.4.19	Aspettativa non soddisfatta. (RWS 00069).....	663
26.4.20	Errore interno del server. (RWS 00070).....	663
26.4.21	Non implementato. (RWS 00071).....	663
26.4.22	Gateway non valido. (RWS 00072).....	664
26.4.23	Servizio non disponibile. (RWS 00073).....	664
26.4.24	Timeout del gateway. (RWS 00074).....	664
26.4.25	Versione HTTP non supportata. (RWS 00075).....	665
26.5	RWS 00076 - RWS 00080.....	665
26.5.1	Impossibile eseguire l'accesso perché a questa richiesta è già associata una sessione. (RWS 000076).....	665
26.5.2	Lo schema di autenticazione scelto non è al momento supportato. (RWS 000077).....	665
26.5.3	Impossibile decodificare le credenziali. (RWS 000078).....	666
26.5.4	Convalidare l'immissione. (RWS 000079).....	666
26.5.5	Cannot bind unknown attribute {0} to method {1}. (RWS00080).....	666
<b>27</b>	<b>Messaggi di errore relativi allo strumento di traduzione (TMT).....</b>	<b>668</b>
27.1	Errori relativi a Translation Management Tool (TMT).....	668
27.1.1	Il tipo di oggetto non è traducibile (TMT10000).....	668
27.1.2	Non sono definiti plug-in di traduzione per il tipo "{0}" (TMT10010).....	668
27.1.3	Impossibile caricare il plug-in di traduzione per il tipo "{0}" (TMT10020).....	669
27.1.4	"{0}" è un oggetto di sola lettura (TMT10030).....	669
27.1.5	Eccezione I/O imprevista (TMT10040).....	669
27.1.6	Non si dispone dei diritti necessari per tradurre "{0}" (TMT10050).....	670
27.1.7	Diritti utente non validi (TMT 20050).....	670
27.1.8	L'utente non è autorizzato a utilizzare questo documento.\n\nIl documento appartiene a un altro CMS. Per aprire il documento, effettuare la connessione al CMS da cui il documento è stato importato. (TMT 20070).....	670
<b>28</b>	<b>Messaggi di errore relativi agli universi.....</b>	<b>671</b>
28.1	Messaggi di errore relativi alla gestione degli universi (UNM).....	671



28.1.1	Può essere incoerente. (UNM0001) .....	671
28.1.2	Formato di numero non valido (UNM0002) .....	671
28.1.3	Virgolette semplici mancanti ""..."" (UNM0003) .....	672
28.1.4	Virgolette doppie mancanti ""..."" (UNM0004) .....	672
28.1.5	La parentesi non è chiusa {...} (UNM0005) .....	672
28.1.6	Non è stata aperta la parentesi dopo il nome della funzione (UNM0006) .....	673
28.1.7	La parentesi non è chiusa (UNM0007) .....	673
28.1.8	Parametri mancanti (UNM0008) .....	673
28.1.9	Numero di parametri errato (UNM0009) .....	674
28.1.10	Carattere non valido (UNM0010) .....	674
28.1.11	Rientro scorretto (UNM0011) .....	674
28.1.12	Operando incompatibile (UNM0012) .....	675
28.1.13	Loop nella definizione della variabile (UNM0013) .....	675
28.1.14	Tipo incompatibile con il tipo di oggetto utente. (UNM0014) .....	675
28.1.15	Errore di sintassi (UNM0015) .....	676
28.1.16	Impossibile creare due oggetti utente con lo stesso nome. (UNM0016) .....	676
28.2	Messaggi di errore relativi agli universi (UNV) .....	676
28.2.1	Il server non risponde. (UNV0017) .....	677
28.2.2	Il server non risponde (UNV0018) .....	677
28.2.3	Questo nome di alias è usato per una tabella. (UNV0031) .....	677
28.2.4	Tabella associata inesistente. (UNV0032) .....	678
28.2.5	Oggetto già esistente. (UNV0035) .....	678
28.2.6	Connessione della strategia non trovata. (UNV0049) .....	678
<b>29</b>	<b>Messaggi di errore relativi a Upgrade Management Tool (UMT) .....</b>	<b>680</b>
29.1	UMT 00001 .....	680
29.1.1	La nuova lingua selezionata non avrà effetto finché non viene riavviato Upgrade Management Tool. (UMT 00001) .....	680
29.2	UMT 00301-00304 .....	681
29.2.1	Come parte del processo di aggiornamento di questo oggetto, è stato creato un altro oggetto con nome "{0}" di tipo "{1}". (UMT 00301) .....	681
29.2.2	Questo oggetto è stato creato come parte del processo di aggiornamento di un altro oggetto con nome "{0}" di tipo "{1}". (UMT 00302) .....	681
29.2.3	Durante l'aggiornamento non verrà eseguito il commit di questo oggetto. Questo comportamento è previsto e non rappresenta un errore. (UMT 00303) .....	681
29.2.4	Come parte del processo di aggiornamento di questo oggetto, un altro oggetto con nome "{0}" di tipo "{1}" è stato escluso dal salvataggio. Non si tratta di un errore. (UMT 00304) .....	682

29.3	UMT 10001-10007.....	682
29.3.1	Per modificare i parametri è necessario essere l'amministratore. (UMT 10001).....	682
29.3.2	Si è verificato un avviso. Non sono disponibili ulteriori dettagli. (UMT 10002).....	683
29.3.3	Impossibile trovare il file "{0}". Verificare di avere specificato il nome file corretto. (UMT 10003).....	683
29.3.4	Questo oggetto è escluso dal commit. Fa parte del processo di aggiornamento e non si tratta di un errore. (UMT 10004).....	683
29.3.5	Questo oggetto è escluso dal commit contenuto nel processo di aggiornamento per un altro oggetto intitolato "{0}", di tipo "{1}". Non si tratta di un errore. (UMT 10005).....	684
29.3.6	Per gli utenti e i gruppi mappati tramite l'autenticazione di terze parti, il nome (non il CUID) viene utilizzato per rilevare se l'utente o il gruppo esiste già nella destinazione. (UMT 10006).....	684
29.3.7	Impossibile continuare il processo di aggiornamento finché non si avviano o non si abilitano i servizi seguenti: (UMT 10007).....	684
29.4	UMT 10101-10105.....	685
29.4.1	L'accesso al CMS di origine è stato eseguito come utente non amministratore di sistema. Non sarà possibile esportare oggetti per i quali non si dispone dell'accesso. Si consiglia di eseguire Upgrade Management Tool come amministratore di sistema. (UMT 10101).....	685
29.4.2	L'accesso al CMS di destinazione non è stato eseguito come amministratore di sistema. Il commit di alcuni oggetti potrebbe non riuscire a causa dei diritti di protezione. (UMT 10102).....	685
29.4.3	L'accesso ai CMS di origine e di destinazione è stato eseguito come utente non amministratore di sistema. Non sarà possibile esportare o eseguire il commit di oggetti per i quali non si dispone dell'accesso. Si consiglia di eseguire Upgrade Management Tool come amministratore di sistema. (UMT 10103).....	686
29.4.4	L'accesso al CMS di origine XI Release 2 è stato eseguito come utente non amministratore di sistema. Non sarà possibile esportare oggetti per i quali non si dispone dell'accesso. Inoltre, non verranno esportate le password degli utenti. Si consiglia di eseguire Upgrade Management Tool come amministratore di sistema. (UMT 10104).....	686
29.4.5	L'accesso ai CMS di origine e di destinazione è stato eseguito come utente non amministratore di sistema. Non sarà possibile esportare o eseguire il commit di oggetti per i quali non si dispone dell'accesso. Inoltre, non verranno esportate le password degli utenti. Si consiglia di eseguire Upgrade Management Tool come amministratore di sistema. (UMT 10105).....	687
29.5	UMT 20001-20016.....	687
29.5.1	ID dell'oggetto non riconosciuto: {0} (UMT 20001).....	687
29.5.2	Si è verificato un errore. Non sono disponibili ulteriori dettagli. (UMT 20002).....	687

29.5.3	Impossibile applicare le modifiche al plug-in dell'applicazione Upgrade Management Tool. Errore: {0} (UMT 20003).....	688
29.5.4	Si è verificato un errore imprevisto. (UMT 20004).....	688
29.5.5	Si è verificato un errore imprevisto di tipo "{0}". (UMT 20005).....	688
29.5.6	Impossibile recuperare l'oggetto con CUID "{0}" da Object Manager. (UMT 20006).....	689
29.5.7	Impossibile recuperare il CUID di "{0}". L'errore è: {1} (UMT 20007).....	689
29.5.8	Diritti insufficienti per recuperare l'oggetto dell'applicazione Upgrade Management Tool. Accedere come utente che dispone dei diritti di visualizzazione per l'oggetto dell'applicazione Upgrade Management Tool. (UMT 20008).....	689
29.5.9	Incoerenze interne rilevate tra i collaterali di Upgrade Management Tool. Oggetto: "{0}", proprietà: "{1}", valore imprevisto: "{2}". (UMT 20009).....	690
29.5.10	Incoerenze interne rilevate tra i plug-in associati a Upgrade Management Tool. Il nome del prompt "{0}" viene utilizzato almeno dai plug-in "{1}" e "{2}". (UMT 20010).....	690
29.5.11	Incoerenze interne rilevate tra i plug-in associati a Upgrade Management Tool. Il nome del prompt "{0}" dal plug-in "{1}" contiene uno o più caratteri non validi. (UMT 20011).....	691
29.5.12	Controllo versione non riuscito. Il sistema di origine o il file BIAR di origine devono essere di una versione precedente. Il sistema di destinazione deve essere della una versione corrente. (UMT 20012).....	691
29.5.13	Controllo versione non riuscito. Il sistema di origine deve essere della versione corrente. (UMT 20013).....	691
29.5.14	Controllo versione non riuscito. La versione del sistema di origine deve essere XI versione 2 o successiva. (UMT 20014).....	692
29.5.15	Impossibile aprire la guida nel browser. (UMT 20015).....	692
29.5.16	Upgrade Management Tool non è attualmente configurato per utilizzare WinAD. Fare riferimento alla guida sull'aggiornamento per informazioni su come configurare correttamente l'autenticazione WinAD. (UMT 20016).....	692
29.6	UMT 20106-20112.....	693
29.6.1	Per eseguire un aggiornamento completo, è necessario accedere al CMS di origine come amministratore di sistema. (UMT 20106).....	693
29.6.2	Per eseguire un aggiornamento completo, è necessario accedere al CMS di destinazione come amministratore di sistema. (UMT 20107).....	693
29.6.3	Per eseguire un aggiornamento completo, è necessario accedere al CMS XI versione 2 di origine come amministratore di sistema. (UMT 20108).....	694
29.6.4	Nessun Input File Repository Server di origine disponibile. Verificare il sistema di origine e assicurarsi che i server FRS siano in esecuzione. (UMT 20109).....	694
29.6.5	Nessun Output File Repository Server di origine disponibile. Verificare il sistema di origine e assicurarsi che i server FRS siano in esecuzione. (UMT 20110).....	694

29.6.6	Nessun Input File Repository Server di destinazione disponibile. Verificare il sistema di destinazione e assicurarsi che i server FRS siano in esecuzione. (UMT 20111).....	695
29.6.7	Nessun Output File Repository Server di destinazione disponibile. Verificare il sistema di destinazione e assicurarsi che i server FRS siano in esecuzione. (UMT 20112).....	695
29.7	UMT 20201-20215.....	695
29.7.1	Rilevata modalità di aggiornamento non valida. Fare riferimento alla documentazione per un elenco di modalità valide. (UMT 20201).....	695
29.7.2	Il sistema di origine non può essere vuoto. (UMT 20202).....	696
29.7.3	Il nome utente del sistema di origine non può essere vuoto. (UMT 20203).....	696
29.7.4	L'autenticazione del sistema di origine non può essere vuota. (UMT 20204).....	696
29.7.5	Il nome del CMS di destinazione non può essere vuoto. (UMT 20205).....	697
29.7.6	Il nome utente di destinazione non può essere vuoto. (UMT 20206).....	697
29.7.7	Il tipo di autenticazione di destinazione non può essere vuoto. (UMT 20207).....	697
29.7.8	Il percorso del file BIAR non può essere vuoto. (UMT 20208).....	698
29.7.9	Impossibile trovare la directory specificata nel percorso del file BIAR. Verificare il percorso. (UMT 20209).....	698
29.7.10	Il percorso del file BIAR non è valido. Verificare il percorso. (UMT 20210).....	698
29.7.11	Impossibile trovare il file BIAR specificato. Verificare il percorso del file. (UMT 20211).....	699
29.7.12	Il percorso del file di registro non può essere vuoto. (UMT 20212).....	699
29.7.13	Il percorso del file di registro non è valido. Verificare il percorso. (UMT 20213).....	699
29.7.14	Il prompt "{0}" non è valido. Fare riferimento alla documentazione per un elenco di prompt validi. (UMT 20214).....	700
29.7.15	Impossibile trovare la directory specificata nel percorso del file di registro. Verificare il percorso. (UMT 20215).....	700
<b>30</b>	<b>Messaggi di errore di Web Intelligence. ....</b>	<b>701</b>
30.1	Messaggi di errore di Web Intelligence (WIJ). ....	701
30.1.1	Occorre usare l'editor delle formule per creare una formula. (Errore: WIJ 10000) .....	701
30.1.2	Non è possibile creare una variabile con lo stesso nome di un oggetto documento esistente. Dare alla nuova variabile un nome diverso. (Errore: WIJ 10001).....	701
30.1.3	Impossibile posizionare questo componente del report in relazione a un blocco, una cella o una sezione che siano posizionati in relazione al	

componente stesso. Selezionare un componente, una cella o una sezione differente dall'elenco a discesa o deselezionare l'opzione Rispetto a. (WIJ 10500).....	702
30.1.4 Web Intelligence richiede Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2_01. JRE attualmente installato è {0}. Contattare l'amministratore per aggiornare alla versione 1.4.2_01 o selezionare la voce [default VM] in [Java Plug-in Control Panel], se si è già installata la versione richiesta. (WIJ 11111) .....	702
30.1.5 Si è verificato un errore durante la decodifica del documento. Provare ad aprire il documento in BI Launch Pad o contattare l'amministratore per ulteriori informazioni. (WIJ 20000).....	703
30.1.6 Si è verificato un problema imprevisto durante l'aggiornamento e l'apertura del documento. L'origine dati è stata modificata o eliminata, o non è stato selezionato nessun valore per un prompt sul documento. (WIJ 20001).....	703
30.1.7 Errore imprevisto. Se non è possibile riconnettersi al server, chiudere la sessione di Interactive Analysis e riavviare. (WIJ 20002).....	704
30.1.8 Impossibile ottenere la prima pagina del report corrente. \nVerificare la validità del report. (ERR WIJ 20003).....	704
30.1.9 La query corrente contiene oggetti non risolvibili. Verrà eseguito l'aggiornamento della query (WIJ 20004).....	704
30.1.10 La richiesta corrente ha restituito dati danneggiati. Contattare l'amministratore per ulteriori informazioni (WIJ 20005).....	705
30.1.11 Impossibile contattare il server di applicazioni. Contattare l'amministratore per ulteriori informazioni (WIJ 20010).....	705
30.1.12 L'elemento del report da {0,number} MB che si desidera copiare è troppo grande per essere esportato in un'applicazione esterna. \nLa dimensione massima consentita è {1,number} MB. (Errore: WIJ 30004).....	705
30.1.13 Il profilo utente non dispone dell'accesso a un dominio dei documenti per salvare i documenti aziendali. Salvare il documento come documento personale oppure contattare l'amministratore di Business Objects (ERR WIJ 40000).....	706
30.1.14 La query di questo documento è vuota. Prima di eseguire la query, verificare che il riquadro Oggetti risultato nella scheda Query includa oggetti (ERR WIJ 30000).....	706
30.1.15 Almeno una query di questo documento è vuota. Prima di eseguire le query, verificare che il riquadro Oggetti risultato nella scheda di ciascuna query includa oggetti (ERR WIJ 30001).....	707
30.1.16 Memoria esaurita. Ridurre le dimensioni della finestra del browser o riavviare il pannello dei report. (WIJ 30003).....	707
30.1.17 Il profilo utente utilizzato non consente di salvare documenti personali o aziendali. Contattare l'amministratore per ulteriori informazioni. (WIJ 40001).....	707
30.1.18 Si è verificato un errore imprevisto. (WIJ 44444).....	708
30.1.19 La versione di Web Intelligence Rich Client non è sufficientemente recente per la connessione a questo sistema (ERR WIJ 50003).È necessario	

aggiornare Web Intelligence Rich Client facendo clic <a href="{0}">qui</a>.	708
30.1.20 Le informazioni inviate al server contengono caratteri non validi. Annullare le ultime modifiche apportate al documento utilizzando il pulsante Annulla e riprovare. (Errore: WIJ 55555).....	708
30.1.21 La sessione è scaduta. Il documento {nome_documento}.wid è stato salvato automaticamente nella cartella Preferiti\~InteractiveAnalysis. Fare clic su Ripristina per recuperarlo. (WIJ 60001).....	709
30.1.22 Sessione scaduta. Non è stato possibile eseguire il salvataggio automatico del documento in quanto i seguenti diritti di protezione non sono assegnati: (WIJ 60002): {elenco_diritti}.....	709
30.1.23 Impossibile recuperare il documento a causa di un problema del server (WIJ 77777).....	710
30.1.24 Il CMS (Central Management System) non è in funzione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore. (WIJ 77779).....	710
30.1.25 Sessione scaduta. Chiudere l'interfaccia Java e connettersi nuovamente. (WIJ 77778).....	710
30.2 Messaggi di errore di Web Intelligence Desktop (WIO).....	711
30.2.1 Impossibile connettersi da Web Intelligence Desktop. (WIO 00001).....	711
30.2.2 Impossibile aprire il collegamento ipertestuale (WIO 00002).....	711
30.2.3 Memoria esaurita. (WIS 30280) (WIO 30280).....	712
30.2.4 Impossibile continuare, memoria insufficiente. Chiudere documenti per liberare memoria. (WIO 30284).....	712
30.3 Messaggi di errore di Web Intelligence Server (WIS).....	713
30.3.1 La query di questo documento è vuota. (WIS 30000).....	713
30.3.2 Almeno una query del documento è vuota. (WIS 30001).....	713
30.3.3 Il profilo di protezione non include l'autorizzazione a modificare le query. (WIS 30251).....	713
30.3.4 Il profilo di protezione non include l'autorizzazione a modificare il documento. (WIS 30252).....	714
30.3.5 Il profilo di protezione non include l'autorizzazione ad aggiornare il documento. (WIS 30253).....	714
30.3.6 Il profilo di protezione dell'utente non comprende il diritto di aggiornare gli elenchi dei valori. (WIS 30254).....	714
30.3.7 Il profilo di protezione dell'utente non comprende il diritto di utilizzare gli elenchi dei valori. (WIS 30255).....	715
30.3.8 Il profilo di protezione dell'utente non comprende l'autorizzazione per visualizzare lo script generato dalla query. (WIS 30256).....	715
30.3.9 Il profilo di protezione dell'utente non comprende l'autorizzazione per utilizzare il linguaggio delle formule. (WIS 30257).....	715
30.3.10 Il profilo di protezione dell'utente non comprende il diritto di eseguire analisi drill. (WIS 30258).....	716

30.3.11	Il profilo di protezione dell'utente non comprende l'autorizzazione a estendere l'ambito di analisi. (WIS 30259)	716
30.3.12	Si è verificato un errore interno durante la chiamata dell'API {api_name}.	716
30.3.13	Il documento è troppo grande per essere elaborato dal server. (WIS 30271)	717
30.3.14	Il documento è troppo grande per essere elaborato dal server. (WIS 30272)	717
30.3.15	La query o il report non possono essere generati. (WIS 30351)	718
30.3.16	Esiste già una query con questo nome. (WIS 30371)	718
30.3.17	La memoria del server Web Intelligence è piena. Disconnettersi e provare a connettersi in seguito. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (Errore: ERR_WIS_30280) (WIS 30280)	718
30.3.18	Il server Web Intelligence è occupato. Salvare eventuali modifiche in sospeso e riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (Errore: ERR_WIS_30284) (WIS 30284)	719
30.3.19	La memoria del server Web Intelligence sta per esaurirsi, il documento è stato chiuso. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (Errore: ERR_WIS_30285) (WIS 30285)	719
30.3.20	L'utente non dispone dell'autorizzazione a modificare questo documento poiché l'opzione della proprietà della query "Consenti ad altri utenti di modificare tutte le query" non è stata abilitata alla creazione del documento. (WIS 30381)	720
30.3.21	WIQT ha generato un errore interno. (WIS 30551)	720
30.3.22	La sessione WIQT ha raggiunto il timeout. Disconnettersi dal BI Launch Pad e riconnettersi. (WIS 30553)	720
30.3.23	Nessun altro server WIQT è disponibile. Il numero massimo di utenti connessi simultaneamente è stato raggiunto. (WIS 30554)	721
30.3.24	Il profilo di protezione dell'utente non include l'autorizzazione necessaria per salvare documenti come documenti dell'azienda né per inviare documenti tramite il BI Launch Pad. (WIS 30555)	721
30.3.25	Esiste già un documento dell'azienda con questo nome. Il profilo di protezione dell'utente non include l'autorizzazione a eliminare documenti dell'azienda creati da altri utenti. (WIS 30556)	722
30.3.26	Non esistono documenti con questo nome nel repository. Specificare un altro nome per il documento. (WIS 30557)	722
30.3.27	Impossibile eseguire l'azione richiesta su questo documento. (WIS 30650)	722
30.3.28	Il server non è stato in grado di caricare il documento XML. (WIS 30751)	723
30.3.29	Impossibile aprire il file del documento XML. Contattare l'amministratore. (WIS 30752)	723
30.3.30	Si è verificato un errore durante l'analisi del documento XML. Contattare l'amministratore. (WIS 30753)	724

30.3.31	Impossibile migrare il documento Web Intelligence 2.x. (WIS 30761)	724
30.3.32	Il documento non è stato migrato. La query e il report del documento Web Intelligence 2.x originale non sono sincronizzati. Provare ad aggiornare e salvare il documento originale, quindi tentare nuovamente la migrazione. (WIS 30762)	724
30.3.33	Impossibile migrare il documento Web Intelligence 2.x, poiché il modulo WIQT ha restituito un errore. Contattare l'amministratore. (WIS 30763)	725
30.3.34	Il profilo utente non consente l'accesso a un dominio di documenti per salvare documenti aziendali. Salvare il documento come documento personale o contattare l'amministratore. (WIS 40000)	725
30.4	Messaggi di errore dell'interfaccia HTML di Web Intelligence Desaktop (WIH)	726
30.4.1	Impossibile salvare il documento (WIH 00014)	726
30.4.2	La sessione è scaduta. Il documento {nome_documento}.wid è stato salvato automaticamente nella cartella Preferiti\~WebIntelligence. Fare clic su Ripristina per recuperarlo. (WIH 00015)	726
30.4.3	Sessione scaduta. Non è stato possibile eseguire il salvataggio automatico del documento in quanto i seguenti diritti di protezione non sono assegnati: (WIH 00016): {elenco_diritti}	727
30.5	Messaggi di errore relativi a Web Intelligence Report Engine (RWI)	727
30.5.1	RWI 00000 - RWI 00314	728
30.5.2	RWI 00315 - RWI 00605	735
30.5.3	RWI 00606 - RWI 00850	742
30.6	Messaggi di errore del framework dell'origine dati personalizzata (Custom Data Source, CDS)	750
30.6.1	Messaggi di errore del framework dell'interfaccia utente dell'origine dati personalizzata	750
30.6.2	Messaggi di errore del plug-in dell'origine dati personalizzata servizi Web	755
30.6.3	Messaggi di errore del framework dell'origine dati personalizzata	759
<b>31</b>	<b>Errori HTTP</b>	<b>767</b>
31.1	Risoluzione dei problemi relativi agli errori HTTP 404	767
31.2	Risoluzione degli errori HTTP 500	767
<b>32</b>	<b>Messaggi di errore relativi a Dashboards</b>	<b>769</b>
32.1	Inizializzazione DSL non riuscita. (XLS 000001)	769
32.2	Impossibile trovare servizi DSL. Verificare l'installazione di BusinessObjects. (XLS 000002)	769
32.3	Impossibile connettersi al server BusinessObjects. Verificare la connessione di rete. (XLS 000003)	769
32.4	Impossibile deserializzare i dati. (XLS 000004)	770
32.5	Impossibile serializzare l'eccezione: {0}. (XLS 000005)	770
32.6	Origine dati ({0} - {1}) non trovata. (XLS 000006)	770
32.7	Impossibile caricare la libreria DSL di Dashboards. (XLS 000007)	771



32.8	Impossibile caricare la sessione. (XLS 000008).....	771
32.9	Elaborazione richiesta non riuscita. (XLS 000009).....	771
32.10	Impossibile trovare {0} InfoObject: {1}. Verificare che esista e che si disponga dei diritti necessari. (XLS 000010).....	772
32.11	Impossibile trovare informazioni sulla connessione dati per l'universo: {0} (XLS 000011).....	772
32.12	Errore del server sconosciuto. Riprovare in un secondo momento. (XLS 000012).....	772
32.13	Proprietà di configurazione server Dashboards non valida: {0}. (XLS 000013).....	773
32.14	Impossibile trovare o caricare il file di configurazione del server Dashboards. (XLS 000014).....	773
32.15	La query ha generato più istruzioni SQL: questa operazione non è supportata. Modificare la query. (XLS 000015).....	773
32.16	La query combinata non è supportata. (XLS 000016).....	774
32.17	Percorso del file di cache non valido. (XLS 000017).....	774
32.18	Impossibile inizializzare il server di elaborazione di Dashboards. (XLS 000018).....	774
32.19	L'utente corrente non dispone dei diritti: {0} sull'oggetto: {1} (XLS 000019).....	775
32.20	Impossibile creare il fornitore da parte di DSL (XLS 000020).....	775
32.21	Impossibile connettersi al server. Accedere e riprovare. (XLW 000001).....	775
32.22	Impossibile comunicare con il server. Riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore di sistema o il supporto tecnico. (XLW 000002).....	776
32.23	Impossibile leggere la richiesta ({0}). (XLW 000003).....	776
<b>33</b>	<b>Messaggi di errore di Ricerca piattaforma.....</b>	<b>777</b>
33.1	La nuova versione di estrazione del documento non è stata implementata. Contattare l'amministratore di sistema. (PSS 00002).....	777
33.2	Estrazione non riuscita a causa di motivi sconosciuti per {0}. Contattare l'amministratore di sistema. (PSS 00003) .....	777
33.3	Durante l'estrazione dell'oggetto con SI_ID {0}, si è verificato un errore di memoria insufficiente. Verificare la dimensione del documento. (PSS 00004).....	778
33.4	Indicizzazione non riuscita perché è stato abilitato più di un motore di indicizzazione (PSS 01001).....	778
33.5	Indicizzazione non riuscita. È possibile che tutti i motori di indicizzazione siano disabilitati (PSS 01002).....	778
33.6	Indice non pronto. Riprovare più tardi (PSS 01004).....	779
33.7	La stringa è troppo generica. Fornire una stringa più specifica. (PSS 02001).....	779
33.8	La stringa di ricerca è vuota. Immettere una stringa di ricerca valida (PSS 02003).....	780

33.9	La stringa di ricerca non è valida. Fare riferimento alla documentazione per informazioni sulla sintassi di ricerca supportata (PSS 02004).....	780
33.10	Server occupato. Riprovare più tardi (PSS 02005).....	780
33.11	Estrazione del riepilogo non riuscita per {0}.(PSS 03002) .....	781
33.12	Estrazione del contenuto non riuscita per {0}.(PSS 03004) .....	781
33.13	Impossibile estrarre l'oggetto con SI_ID {0} perché il documento potrebbe essere un PPT con commenti vuoti, protetto da password o con contenuto non estraibile. (PSS 03007).....	781
33.14	Impossibile estrarre l'oggetto con SI_ID {0} perché il PDF potrebbe utilizzare contenuto non estraibile. (PSS 03008) .....	782
33.15	Impossibile estrarre l'oggetto con SI_ID {0} perché il documento potrebbe utilizzare contenuto non estraibile o potrebbe essere troppo grande. (PSS 03009) .....	782
33.16	Il servizio RASFactory non ha restituito niente. (PSS 04001).....	783
33.17	L'InfoObject {0} non supportato è stato passato all'estrazione Crystal Reports. (PSS 04003).....	783
33.18	Impossibile chiudere il report Crystal {0}.(PSS 04005) .....	783
33.19	RAS non è stato in grado di aprire il documento {0}.(PSS 04006).....	784
33.20	Creazione del contesto per l'universo non riuscita con una eccezione: {0}.(PSS 05001).....	784
33.21	Impossibile recuperare il valore DataSourceElement. Assicurarsi che DataSourceName sia stato creato e che la connessione sia disponibile. (PSS 05002) .....	785
33.22	Impossibile creare il livello aziendale per l'universo {0}. Questo potrebbe essere dovuto a un errore del contesto o a servizi principali non disponibili. (PSS 05003) .....	785
33.23	Il server di elaborazione di Interactive Analysis potrebbe essere inattivo. Impossibile creare l'istanza del documento. (PSS 06002).....	786
33.24	La nuova versione di estrazione del documento non è implementata. Contattare l'amministratore di sistema.(PSS 06004) .....	786
33.25	Impossibile chiudere il documento di Interactive Analysis {0}.(PSS 06005) .....	786
33.26	Il server di elaborazione di Interactive Analysis non è stato in grado di aprire il documento {0}.(PSS 06006).....	787
33.27	Il documento di Interactive Analysis contiene informazioni di connessione all'universo non corrette. (PSS 06007).....	787
33.28	Il server di ricerca Explorer potrebbe non essere attivo. Impossibile compilare i risultati. (PSS 07001).....	788
33.29	Si è verificato un errore interno durante il recupero degli spazi informazioni. (PSS 07002).....	788
<b>34</b>	<b>Messaggi di errore relativi al monitoraggio.....</b>	<b>789</b>
34.1	Si è verificato un errore durante l'esecuzione della probe (MON00001) .....	789
34.2	Si è verificato un errore durante l'elencazione delle probe (MON00002).....	789

34.3	Si è verificato un errore durante la lettura dei risultati della probe dal file con id: {0} (MON00003).....	790
34.4	Si è verificato un errore durante il recupero degli URL per l'azione relativa a proprietà/pianificazione/cronologia (MON00004).....	790
34.5	Si è verificato un errore durante l'impaginazione dell'elenco di probe (MON00006) .....	790
34.6	{0} non è un valore {1} valido (MON00007).....	791
34.7	Si è verificata un'eccezione durante l'esecuzione della richiesta (MON00008) .....	791
34.8	Si è verificato un errore durante il recupero dei dati di tendenza dal database (MON00009).....	791
34.9	Si è verificato un errore durante l'elencazione dei controlli (MON00010).....	792
34.10	Si è verificato un errore durante il recupero dei dettagli del controllo {0} (MON00011).....	792
34.11	Si è verificato un errore durante il recupero dello stato del controllo {0}. (MON00012).....	793
34.12	Si è verificato un errore durante la creazione del controllo {0} (MON00013) .....	793
34.13	Si è verificato un errore durante l'eliminazione del controllo {0} (MON00014).....	793
34.14	Si è verificato un errore durante la copia del controllo {0} (MON00015).....	794
34.15	Si è verificato un errore durante la modifica del controllo {0} (MON00016) .....	794
34.16	Si è verificato un errore durante l'impaginazione dell'elenco di controlli (MON00017).....	795
34.17	Si è verificato un errore durante l'impostazione del controllo {0} come preferito (MON00018).....	795
34.18	Si è verificato un errore durante il recupero degli avvisi recenti (MON00019).....	795
34.19	Si è verificato un errore durante il recupero degli avvisi per il controllo {0} (MON00020).....	796
34.20	Si è verificato un errore durante l'eliminazione di un avviso (MON00021).....	796
34.21	Si è verificato un errore durante il recupero del numero totale di pagine di avvisi (MON00022).....	797
34.22	Si è verificato un errore durante il recupero dei controlli con conteggio degli avvisi (MON00023).....	797
34.23	Si è verificato un errore durante l'impostazione della proprietà di conferma dell'avviso (MON00024).....	797
34.24	Si è verificato un errore durante l'impostazione dell'avviso come già letto (MON00025).....	798
34.25	Server non in esecuzione (MON00026).....	798
34.26	Errore sconosciuto (MON00027).....	799
34.27	Si è verificato un errore durante il recupero dei KPI (MON00028).....	799

34.28	Si è verificato un errore durante l'aggiornamento delle entità gestite (MON00029).....	799
34.29	Si è verificato un errore durante l'attivazione del controllo (MON00030).....	800
34.30	Il valore di timeout non può essere zero o negativo (MON00031) .....	800
34.31	Valore di timeout non corretto (MON00032) .....	800
34.32	Tipo parametro di input "{0}" non riconosciuto (MON00033).....	801
34.33	Parametro di input non corretto: {0} (MON00034) .....	801
34.34	Errore durante l'acquisizione dell'InfoObject probe (MON00035) .....	801
34.35	Impossibile trovare l'InfoObject probe (MON00036) .....	802
34.36	L'argomento o gli argomenti riportati di seguito sono mancanti {0} (MON00037) .....	802
34.37	Si è verificato un errore durante la disattivazione o l'attivazione del controllo {0} (MON00039).....	802
34.38	Il servizio di monitoraggio potrebbe non essersi ancora avviato o potrebbe essersi verificato un errore di avvio. Verificare lo stato del servizio (MON00041).....	803
34.39	Si è verificata un'eccezione durante l'esecuzione della probe (MON00042). .....	803
34.40	Si è verificata un'eccezione durante la formattazione della risposta (MON00044).....	803
34.41	Si è verificato un errore durante la creazione dell'elenco di utenti (MON00045).....	804
34.42	Si è verificato un errore durante il recupero dei dettagli KPI. (MON00046) .....	804
34.43	Si è verificato un errore durante il recupero dei dati live sincronizzati (MON00047).....	805
34.44	Si è verificato un errore durante il recupero dello stato del controllo (MON00048).....	805
34.45	Si è verificato un errore durante il recupero del report dei risultati dell'esecuzione probe (MON00049) .....	805
34.46	Si è verificato un errore durante il salvataggio della probe (MON00050).....	806
34.47	Si è verificato un errore durante la visualizzazione delle proprietà della probe (MON00051) .....	806
34.48	Si è verificato un errore durante il salvataggio delle proprietà dell'applicazione (MON00052).....	807
34.49	Si è verificato un errore durante la visualizzazione delle proprietà dell'applicazione (MON00053).....	807
34.50	Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'attività di backup del database (MON00054).....	807
34.51	Si è verificato un errore durante il recupero dei dettagli per la metrica derivata (MON00055).....	808
34.52	Si è verificato un errore durante la modifica della metrica derivata (MON00056).....	808

34.53	Si è verificato un errore durante la disattivazione del controllo (MON00057)	808
34.54	Si è verificato un errore durante il recupero degli avvisi. (MON00058)	809
34.55	Si è verificato un errore durante la creazione della metrica derivata. (MON00059)	809
34.56	Si è verificato un errore durante l'impostazione dei KPI da visualizzare sul Cruscotto. (MON00060)	810
34.57	Si è verificato un errore durante il recupero del drill down dalla metrica. (MON00061)	810
34.58	Si è verificato un errore durante l'impostazione del controllo {0} come KPI. (MON00062)	810
34.59	Si è verificato un errore durante il caricamento del file di script nella probe. (MON00063)	811
34.60	Scegliere la riga di comando o un file di script come input per l'argomento -scriptbased. Non è possibile selezionare entrambe le opzioni. (MON00064)	811
34.61	L'input non presenta il formato corretto per le probe basate su script per l'argomento seguente: {0} (MON00065)	812
34.62	Il seguente input: {0} è mancante per la probe basata su script. (MON00066)	812
34.63	Manca il valore per il parametro di input {0}. (MON00067)	812
34.64	Impossibile recuperare lo stato dell'entità gestita. (MON00068)	813
34.65	Impossibile recuperare la gerarchia. (MON00069)	813
34.66	Si è verificato un errore durante la creazione della probe. (MON00070)	813
34.67	Si è verificato un errore durante l'eliminazione della probe. (MON00071)	814
34.68	Impossibile recuperare il controllo per il nodo della topologia. (MON00072)	814
34.69	Si è verificato un errore durante l'interrogazione di immagini nell'infostore (MON00073)	814
34.70	Esiste già un controllo con il nome specificato {0} (MON00074)	815

# 1 Cronologia del documento

La seguente tabella contiene una panoramica delle modifiche principali apportate al documento.

Versione	Data	Descrizione
SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite 4.1	Maggio 2013	Prima versione di questo documento.
Pacchetto di supporto 1 per SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite 4.1	Agosto 2013	Seconda versione di questo documento.
Pacchetto di supporto 2 per SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite 4.1	Novembre 2013	Terza versione di questo documento.

## 2 Messaggi di errore relativi all'amministrazione e alla protezione

I messaggi di errore relativi all'amministrazione comprendono i seguenti codici e categorie:

- Errori di amministrazione (ADM)
- Messaggi di errore dell'assistente di amministrazione (ADW)
- Messaggi di errore relativi ai server piattaforma BI (FWB)
- Messaggi di errore relativi a BIP Framework Middleware (FWM)
- Errori relativi alla protezione (USR)

### 2.1 Errori di amministrazione (ADM)

I messaggi di errore relativi all'amministrazione comprendono quanto riportato di seguito:

Intervallo	Categoria
ADM0012 - ADM 00208	Errori di amministrazione

### 2.2 Messaggi di errore dell'assistente di amministrazione (ADW)

I messaggi di errore relativi all'assistente di amministrazione includono quanto riportato di seguito:

Intervallo	Categoria
ADW0002 - ADW0025	Errori dell'assistente di amministrazione

### 2.3 Messaggi di errore relativi a BIP Framework Middleware (FWM)

I messaggi di errore relativi a BIP Framework Middleware (FWM) includono le seguenti categorie:

Intervallo	Categoria
FWM 00001 - FWM 00009	BIP Framework Middleware (FWM)
FWM 01001 - FWM 01014	BIP Framework Middleware (FWM)

Intervallo	Categoria
FWM 02001 - FWM 02140	BIP Framework Middleware (FWM)
FWM 04002 - FWM 04038	BIP Framework Middleware (FWM)
FWM 08001 - FWM 08006	BIP Framework Middleware (FWM)
FWM 10001 - FWM 10007	BIP Framework Middleware (FWM)
FWM 12001 - FWM 12013	BIP Framework Middleware (FWM)
FWM 14001 - FWM 14009	BIP Framework Middleware (FWM)
FWM 16001 - FWM 16005	BIP Framework Middleware (FWM)
FWM 17001 - FWM 17003	BIP Framework Middleware (FWM)

## 2.3.1 FWM 00001 - FWM 00012

### 2.3.1.1 (FWM 00001) Errore di trasporto: Problema di comunicazione

#### Causa

Il client non ha potuto comunicare con il server in quanto quest'ultimo potrebbe essere offline a causa di un problema di comunicazione di rete o del timeout di una richiesta del client.

#### Azione

Verificare che il server sia online, che sia presente una comunicazione di rete e aumentare la quantità di tempo che precede il timeout delle richieste.

### 2.3.1.2 (FWM 00002) Errore di trasporto: risorse insufficienti

#### Causa

La comunicazione tra il client e il server non è possibile.

#### Azione

Verificare che sia il client che il server utilizzino o non utilizzino SSL.



---

**2.3.1.3** (FWM 00003) Il nome di destinazione Kerberos %1 è sconosciuto. Contattare l'amministratore del sistema per assicurarsi che sia impostato correttamente.

### Causa

L'account o l'SPN (Service Principal Name) di destinazione non è stato riconosciuto.

### Azione

Verificare l'esistenza dell'account e dell'SPN di destinazione.

**2.3.1.4** (FWM 00004) Impossibile contattare il server Active Directory

### Causa

Il server Active Directory non è raggiungibile.

### Azione

Individuare il nome del server nei registri e verificare che il server sia accessibile.

**2.3.1.5** (FWM 00005) Impossibile eseguire l'autenticazione mediante il plug-in Autenticazione Active Directory. Riprovare. Se il problema persiste, contattare il reparto di supporto tecnico.

### Causa

Il plug-in Active Directory utilizza un formato alias obsoleto.

### Azione

Aggiornare il plug-in Active Directory nella pagina [Windows AD](#) di Central Management Console.

### 2.3.1.6

(FWM 00006) Autenticazione Active Directory non consente l'accesso.

Contattare l'amministratore di sistema per accertarsi di essere membri di un gruppo mappato valido e riprovare. Se non si è membri di un dominio predefinito, immettere il nome utente come NomeUtente@DNS\_NomeDominio e riprovare.

#### Causa

Non è possibile creare un contesto di accesso.

#### Azione

Verificare che la voce del file di configurazione sia valida e che si disponga delle autorizzazioni necessarie per creare un contesto di accesso.

### 2.3.1.7

(FWM 00007) Nome utente o password non valida. Se l'account si trova in una directory principale diversa da %1, immettere il nome distinto.

#### Causa

Non è possibile autenticare il nome utente.

#### Azione

Immettere un nome utente e una password validi.

#### Nota

se l'account si trova in un altro sistema, è necessario immettere il nome distinto (ND).

### 2.3.1.8

(FWM 00008) Configurazione autenticazione LDAP non valida per Single Sign On. Contattare l'amministratore di sistema.

#### Causa

Non è stato configurato Single Sign-On.

---

## Azione

Configurare Single Sign-On.

**2.3.1.9** (FWM 00009) L'autenticazione LDAP non è supportata se la password è vuota e la funzionalità Single Sign On è disabilitata

## Causa

Non è stata immessa una password.

## Azione

Immettere una password valida.

**2.3.1.10** (FWM 00010) La lingua è mancante

## Causa

La lingua per l'autenticazione SAP non è stata specificata.

## Azione

Immettere una lingua valida. Accertarsi che non contenga caratteri non validi: spazi, spazi codificati ("%20") o virgolette ("").

**2.3.1.11** (FWM 00011) Le credenziali per l'accesso al bilanciamento del carico non sono valide

## Causa

Le credenziali per l'accesso al bilanciamento del carico dell'autenticazione SAP contengono caratteri non validi.

---

## Azione

Immettere credenziali valide. Accertarsi che non contengano caratteri non validi: spazi, spazi codificati ("%20") o virgolette ("").

**2.3.1.12** (FWM 00012) Le credenziali per l'accesso diretto all'host applicazione non sono valide

## Causa

Le credenziali immesse per l'accesso diretto all'applicazione di autenticazione SAP contengono caratteri non validi.

## Azione

Immettere un numero intero valido per l'host. Accertarsi che non contenga spazi, spazi codificati ("%20") o virgolette.

## 2.3.2 FWM 01001 - FWM 01014

**2.3.2.1** (FWM 01001) Si è verificato un problema durante la comunicazione con il server {0}

## Causa

Si è verificato un problema durante la comunicazione con il server.

## Azione

Per ulteriori informazioni, vedere la causa del problema.

---

**2.3.2.2** (FWM 01002) Impossibile ristabilire la connessione al server CMS {0}. La sessione è stata disconnessa o è scaduta.

### Causa

La sessione è scaduta o l'utente si è disconnesso.

### Azione

Connettersi nuovamente.

**2.3.2.3** (FWM 01003) Server {0} non disponibile o inattivo

### Causa

Non è possibile trovare il server. Potrebbe essere offline.

### Azione

Verificare le impostazioni della porta del Central Management Server, quindi avviare e abilitare il server.

**2.3.2.4** (FWM 01005) Impossibile aprire un socket per comunicare con il server CMS {0}

### Causa

Non è possibile aprire un socket per comunicare con il Central Management Server.

### Azione

Verificare che il Central Management Server sia in esecuzione.

---

**2.3.2.5** (FWM 01006) Impossibile stabilire la connessione al servizio {0} dal server {1} mediante CMS {2}

### Causa

Non è possibile connettersi al servizio tramite il Central Management Server.

### Azione

Accedere alla Central Management Console e assicurarsi che il servizio sia in esecuzione sul server appropriato.

**2.3.2.6** (FWM 01007) Impossibile elencare i servizi dal server {0} mediante CMS {1}

### Causa

Non è possibile elencare i servizi in esecuzione sul server specificato mediante il server Central Management Server specificato.

### Azione

Accedere alla Central Management Console e assicurarsi che i servizi siano in esecuzione sui server appropriati.

**2.3.2.7** (FWM 01008) Impossibile trovare server nel CMS {0} e il cluster {1} di tipo {2} e i criteri aggiuntivi {3}. Tutti questi server potrebbero essere inattivi o essere stati disabilitati dall'amministratore.

### Causa

Impossibile trovare i server richiesti. Potrebbero essere offline o disabilitati.

### Azione

Verificare che tutti i server richiesti siano abilitati e in esecuzione.

---

**2.3.2.8** (FWM 01009) Errore di comunicazione durante il tentativo di stabilire la connessione al server {0}

### Causa

L'errore di comunicazione indicato si è verificato durante la connessione al server.

### Azione

Per ulteriori informazioni, vedere la causa dell'errore.

**2.3.2.9** (FWM 01010) Gruppo di server {0} non trovato in CMS {1}

### Causa

Il gruppo di server indicato non è stato trovato nel Central Management Server.

### Azione

Creare il gruppo di server indicato.

**2.3.2.10** (FWM 01011) Servizio {0} non trovato nel server {1}

### Causa

Non è possibile trovare il servizio nel server indicato.

### Azione

Accedere alla Central Management Console e assicurarsi che il servizio indicato sia in esecuzione sul server specificato.

---

**2.3.2.11** (FWM 01012) La modalità SSL è stata richiesta ma i seguenti argomenti non sono presenti: {0}

### Causa

La richiesta della modalità SSL non contiene alcuni argomenti.

### Azione

Assicurarsi che tutti gli argomenti SSL siano presenti nella richiesta.

**2.3.2.12** (FWM 01013) La modalità SSL è stata richiesta. Errore durante il tentativo di aprire e leggere i dati dal file denominato {0}. Il messaggio di errore è {1}

### Causa

Non è possibile aprire o leggere il file indicato.

### Azione

Verificare che i file SSL esistano e possano essere letti.

**2.3.2.13** (FWM 01014) Impossibile trovare i server in CMS {0} e il cluster {1} con il tipo {2} e il servizio {3}. Tutti questi server potrebbero essere inattivi o essere stati disabilitati dall'amministratore.

### Causa

Non è possibile trovare i server con i servizi necessari. Potrebbero essere stati passati alla modalità offline o disabilitati da un amministratore.



---

## Azione

Assicurarsi che tutti i server necessari siano online e abilitati e che tutti i servizi richiesti siano in esecuzione.

## 2.3.3 FWM 02001 - FWM 02137

### 2.3.3.1 (FWM 02001) {0}

#### Causa

Si è verificata l'eccezione indicata.

#### Azione

Per ulteriori informazioni, vedere la causa dell'eccezione indicata.

### 2.3.3.2 (FWM 02002) Si è verificato un problema nel tentativo di recuperare il servizio {0} dal server {1}

#### Causa

Non è possibile accedere al servizio sul server.

#### Azione

Assicurarsi che il servizio sia abilitato e in esecuzione nel server.

### 2.3.3.3 (FWM 02003) L'URI {0} non è formattato correttamente

#### Causa

L'URI non è formattato correttamente.

---

## Azione

Controllare l'URI per verificare che sia valido.

### 2.3.3.4 (FWM 02004) Si è verificato un errore imprevisto

## Causa

L'errore è imprevisto.

## Azione

Controllare il file di registro. È probabile che altri errori si siano verificati nel sistema prima di questo.

### 2.3.3.5 (FWM 02005) Impossibile ottenere informazioni di indici di pagine validi. Impossibile continuare il paging.

## Causa

Impossibile ottenere informazioni di indici di pagine validi dopo il numero massimo di tentativi. Impossibile continuare il paging. È possibile che siano stati eseguiti aggiornamenti all'insieme di oggetti info che modificano gli indici di paging.

## Azione

Aggiornare l'insieme di oggetti per ricalcolare gli indici di paging.

### 2.3.3.6 (FWM 02006) Si è verificato un problema durante la scrittura del file {0} nel repository

## Causa

Si è verificato un problema durante la scrittura di un file nel repository.

---

## Azione

Accertarsi che il File Repository Server risponda correttamente.

**2.3.3.7** (FWM 02007) Si è verificato un problema durante la lettura del file {0}  
dal repository

## Causa

Si è verificato un problema durante la lettura di un file dal repository. Il problema può essere causato dall'inaccessibilità del File Repository Server o da un errore di I/O del file locale.

## Azione

Accertarsi di disporre del diritto appropriato per il file e che il File Repository Server risponda correttamente. Controllare inoltre il computer locale per verificare che il file specificato nel messaggio di errore sia accessibile e modificabile.

**2.3.3.8** (FWM 02008) Si è verificato un problema durante la lettura di un flusso  
dal repository

## Causa

Si è verificato un problema durante la lettura di un file dal repository. Questo problema può verificarsi quando il File Repository Server non è accessibile oppure se il flusso di file creato per il file ha una lunghezza troppo ridotta per accogliere l'intero contenuto del file.

## Azione

Accertarsi di disporre del diritto appropriato per il file e che il File Repository Server risponda correttamente. Verificare inoltre che il buffer del flusso sia stato allocato correttamente per accogliere l'intero contenuto del file.

---

**2.3.3.9** (FWM 02009) Si è verificato un problema durante la scrittura di un flusso nel repository

### Causa

Si è verificato un problema durante la scrittura di un file nel repository. Il problema può essere causato dall'inaccessibilità del File Repository Server.

### Azione

Accertarsi di disporre del diritto appropriato per il file e che il File Repository Server risponda correttamente.

**2.3.3.10** (FWM 02010) Si è verificato un problema durante la copia da {0} a {1} nel repository

### Causa

Si è verificato un problema durante la copia di un file nel repository.

### Azione

Accertarsi che il File Repository Server risponda correttamente.

**2.3.3.11** (FWM 02011) Si è verificato un problema con un lettore di file

### Causa

Si è verificato un problema durante la lettura dal File Repository Server tramite l'interfaccia del lettore di file FRS.

### Azione

Accertarsi che il File Repository Server risponda correttamente.

---

### **2.3.3.12** (FWM 02012) Si è verificato un problema con uno scrittore di file

#### **Causa**

Si è verificato un problema durante la scrittura nel File Repository Server tramite l'interfaccia dello scrittore di file FRS.

#### **Azione**

Accertarsi che il File Repository Server risponda correttamente.

### **2.3.3.13** (FWM 02013) Si è verificato un problema durante la rimozione di un file da FRS

#### **Causa**

Si è verificato un problema durante la rimozione di un file dal File Repository Server.

#### **Azione**

Impossibile rimuovere il file prima di aver rimosso tutti i file di riferimento.

### **2.3.3.14** (FWM 02014) Si è verificato un problema durante la ricerca in una determinata posizione del flusso

#### **Causa**

Si è verificato un problema durante la ricerca in una determinata posizione di un file.

#### **Azione**

Accertarsi che il File Repository Server risponda correttamente.

---

**2.3.3.15** (FWM 02015) Si è verificato un problema durante l'utilizzo dell'archivio file, ad esempio durante il controllo dell'esistenza di un file

### Causa

Si è verificato un problema durante l'utilizzo dell'archivio file, ad esempio durante il controllo dell'esistenza di un file.

### Azione

Accertarsi che il File Repository Server risponda correttamente.

**2.3.3.16** (FWM 02016) Il plug-in {0} non esiste

### Causa

Il plug-in richiesto non esiste.

### Azione

Assicurarsi che il plug-in sia installato.

**2.3.3.17** (FWM 02017) Il plug-in {0} non esiste nel CMS

### Causa

Il plug-in necessario non è installato nel Central Management Server.

### Azione

Assicurarsi che il plug-in sia installato.

---

### **2.3.3.18** (FWM 02018) Impossibile inizializzare il plug-in {0}

#### **Causa**

Non è possibile inizializzare il plug-in necessario.

#### **Azione**

Verificare di disporre delle autorizzazioni necessarie per creare nuovi InfoObjects di questo tipo.

### **2.3.3.19** (FWM 02020) L'oggetto con ID {0} non esiste nel CMS o non si dispone dei diritti per accedervi

#### **Causa**

L'oggetto richiesto non esiste nel server CMS (Central Management Server) o l'utente non dispone dei diritti di accesso necessari.

#### **Azione**

Assicurarsi che l'oggetto esista nel server CMS e di disporre dei diritti necessari di accesso.

### **2.3.3.20** (FWM 02021) La proprietà con ID {0} non esiste nell'oggetto

#### **Causa**

La proprietà non esiste nell'oggetto.

#### **Azione**

Verificare che l'elenco selezionato della query contenga la proprietà.

---

### **2.3.3.21** (FWM 02022) La proprietà con ID {0} è di sola lettura

#### **Causa**

La proprietà è di sola lettura.

#### **Azione**

Non è possibile modificare la proprietà di sola lettura.

### **2.3.3.22** (FWM 02024) L'argomento presenta un valore {0} non valido

#### **Causa**

L'argomento presenta un valore non valido.

#### **Azione**

Verificare che il tipo di argomento e il valore corrispondano, e che il valore rientri nell'intervallo specificato.

### **2.3.3.23** (FWM 02025) L'operazione non è supportata

#### **Causa**

L'operazione non è supportata.

#### **Azione**

Controllare il file di registro. Potrebbe contenere ulteriori informazioni.



---

### **2.3.3.24** (FWM 02026) La proprietà con ID {0} presenta un valore {1} imprevisto

#### **Causa**

La proprietà presenta un valore imprevisto.

#### **Azione**

Consultare la JavaDoc dell'API per conoscere i valori accettabili per la proprietà.

### **2.3.3.25** (FWM 02027) Impossibile trovare il servizio {0} sul lato client

#### **Causa**

Impossibile trovare il servizio sul lato client.

#### **Azione**

Verificare che il servizio sia abilitato e in esecuzione.

### **2.3.3.26** (FWM 02028) Non si dispone del diritto {0} per l'oggetto {1}

#### **Causa**

Non si dispone dei diritti per l'oggetto.

#### **Azione**

Accertarsi di disporre del diritto appropriato per l'oggetto.

---

**2.3.3.27** (FWM 02031) Errore relativo alla proprietà di sistema "{0}". Il valore di questa proprietà al momento dell'errore era: {1}. Questo valore non risulta valido.

### Causa

Il valore della proprietà di sistema richiesta non è valido.

### Azione

Fornire un valore della proprietà di sistema valido.

**2.3.3.28** (FWM 02042) Il valore {0} deve essere uno dei seguenti: {1}.

### Causa

Il valore deve far parte di un elenco di valori specificato.

### Azione

Selezionare un valore nell'elenco di valori specificato.

**2.3.3.29** (FWM 02045) Si è verificato un errore durante la lettura del segreto condiviso dal file di configurazione attendibile principale

### Causa

Non è possibile leggere il segreto condiviso dal file di configurazione attendibile principale.

### Azione

Assicurarsi che il file di configurazione attendibile principale sia presente e possa essere letto.

---

**2.3.3.30** (FWM 02050) L'oggetto con ID {0}, titolo "{1}", tipo "{2}" è stato modificato dall'ultima query

### Causa

L'InfoObject richiesto è stato modificato dopo l'ultima query.

### Azione

Interrogare nuovamente l'InfoObject.

**2.3.3.31** (FWM 02056) Impossibile rimuovere il servizio con ID {0}. È attualmente utilizzato da un server.

### Causa

Non è possibile rimuovere i servizi necessari, in quanto sono utilizzati da un server.

### Azione

Verificare che al servizio non siano associati server.

**2.3.3.32** (FWM 02057) Impossibile rimuovere il contenitore di servizio con ID {0}. È attualmente utilizzato da un server.

### Causa

Non è possibile rimuovere il contenitore del servizio necessario, in quanto è utilizzato da un server.

### Azione

Verificare che al contenitore del servizio non siano associati server.

---

### **2.3.3.33** (FWM 02072) Impossibile controllare l'evento o gli eventi

#### **Causa**

Non è possibile controllare gli eventi necessari.

#### **Azione**

Assicurarsi che il Program Job Server sia abilitato e in esecuzione.

### **2.3.3.34** (FWM 02073) Il tipo di evento {0} è disabilitato

#### **Causa**

Il tipo di evento richiesto è disabilitato.

#### **Azione**

Abilitare i tipi di evento che si desidera controllare.

### **2.3.3.35** (FWM 02077) Le impostazioni locali del visualizzatore preferito non sono state impostate per questo utente: {1} ({0})

#### **Causa**

L'utente non ha definito le impostazioni locali di visualizzazione preferite.

#### **Azione**

Impostare le impostazioni internazionali della visualizzazione preferita per questo utente.

---

**2.3.3.36** (FWM 02078) Le impostazioni internazionali non sono state impostate per questo utente: {1} ({0})

### Causa

L'utente non ha configurato le impostazioni locali predefinite.

### Azione

Impostare le impostazioni internazionali predefinite per questo utente.

**2.3.3.37** (FWM 02079) Il servizio {0} è stato disattivato

### Causa

Il servizio necessario è disabilitato.

### Azione

Assicurarsi che il servizio sia abilitato.

**2.3.3.38** (FWM 02080) Token di accesso non valido: {0}

### Causa

È stato utilizzato un token di accesso non valido.

### Azione

Fornire un token di accesso valido.

---

### **2.3.3.39** (FWM 02082) Le proprietà del file sono strutturate in modo errato

#### **Causa**

La struttura delle proprietà del file non è valida.

#### **Azione**

Assicurarsi che l'API venga utilizzata correttamente.

### **2.3.3.40** (FWM 02083) Il servizio di controllo è disabilitato

#### **Causa**

Il servizio di controllo è disabilitato.

#### **Azione**

Assicurarsi che il Central Management Server e il servizio di controllo siano in esecuzione e abilitati.

### **2.3.3.41** (FWM 02084) È necessario impostare il CUID dell'oggetto di origine dell'evento di controllo prima di chiamare un'altra API di controllo

#### **Causa**

Il CUID dell'oggetto applicazione non è impostato.

#### **Azione**

Assicurarsi che il CUID dell'oggetto applicazione sia impostato attraverso `IClientSideAuditing.setApplicationObjCUID(StringappObjCUID)` prima di chiamare il controllo sull'applicazione.

---

### 2.3.3.42 (FWM 02085) Il tipo di evento {0} non è supportato dall'applicazione {1}

#### Causa

Il tipo di evento richiesto non è supportato.

#### Azione

È possibile controllare solo i tipi di evento supportati.

### 2.3.3.43 (FWM 02086) La durata deve essere un numero $\geq 0$ ; ObjectCUID, SessionCUID e UserCUID non possono essere stringhe vuote

#### Causa

Alcuni parametri dell'oggetto evento non sono validi.

#### Azione

Fornire parametri dell'oggetto evento validi.

### 2.3.3.44 (FWM 02087) Impostazioni locali non valide. Le impostazioni locali non sono state definite, sono impostate sulla lingua predefinita dell'utente o non sono supportate

#### Causa

L'impostazione locale predefinita di questo account utente non è valida.

#### Azione

Assicurarsi che l'utente fornisca impostazioni locali valide.

---

**2.3.3.45** (FWM 02088) Il database del sistema CMS non è disponibile. L'errore non può essere corretto dall'utente finale. Segnalare questo errore all'amministratore di sistema o all'amministratore del database

### Causa

Il database di Central Management Server non è disponibile.

### Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

**2.3.3.46** (FWM 02091) Il servizio di ricerca non è stato inizializzato correttamente

### Causa

Il servizio di ricerca non è stato inizializzato correttamente.

### Azione

Riavviare l'Adaptive Processing Server.

**2.3.3.47** (FWM 02092) Chiusura in corso di Adaptive Processing Server

### Causa

Chiusura in corso di Adaptive Processing Server.

### Azione

Riavviare l'Adaptive Processing Server.



---

**2.3.3.48** (FWM 02093) Stringa di query {0} non valida. Impossibile analizzare la stringa.

### Causa

Impossibile analizzare la stringa di query.

### Azione

Controllare la stringa di query.

**2.3.3.49** (FWM 02094) Indicizzazione in corso sul servizio di ricerca. Riprovare.

### Causa

Il servizio di ricerca può elaborare una sola richiesta di indicizzazione alla volta.

### Azione

Attendere il completamento di una richiesta di indicizzazione prima di tentarne un'altra.

**2.3.3.50** (FWM 02099) Stringa query vuota

### Causa

La stringa di query è vuota.

### Azione

Fornire il contenuto per la stringa di query.

---

### **2.3.3.51** (FWM 02103) Impossibile analizzare la query seguente: {0}

#### **Causa**

La stringa di query CMS (Central Management Server) non può essere analizzata.

#### **Azione**

Fornire una stringa di query CMS valida.

### **2.3.3.52** (FWM 02104) Impossibile analizzare il testo seguente: {0}

#### **Causa**

La stringa di query CMS (Central Management Server) non può essere analizzata.

#### **Azione**

Fornire una stringa di query CMS valida.

### **2.3.3.53** (FWM 02105) L'ID del tipo di evento {0} non è valido o la query non contiene SI\_AUDIT\_EVENTS

#### **Causa**

L'ID del tipo di evento non è valido.

#### **Azione**

Verificare che l'ID oggetto evento sia valido e che la query includa SI\_AUDIT\_EVENTS

---

**2.3.3.54** (FWM 02106) L'ID dei dettagli evento {0} non è valido o la query non contiene SI\_AUDIT\_EVENT\_DETAILS

### Causa

L'ID del tipo di evento non è valido.

### Azione

Verificare che l'ID oggetto evento sia valido e che la query includa SI\_AUDIT\_EVENTS

**2.3.3.55** (FWM 02107) Impossibile leggere il file {0}

### Causa

Non è possibile leggere il file.

### Azione

Assicurarsi che sia possibile leggere il file.

**2.3.3.56** (FWM 02108) La dimensione {0} del file supera il limite di {1} byte. File troppo grande per essere gestito.

### Causa

Le dimensioni del file superano il valore consigliato.

### Azione

Ridurre le dimensioni del file o selezionare un file di dimensioni inferiori.

---

### **2.3.3.57** (FWM 02109) Impossibile leggere l'intero file per {0}

#### **Causa**

Non è stato possibile leggere il file completamente.

#### **Azione**

Verificare che il file non sia danneggiato.

### **2.3.3.58** (FWM 02110) È possibile sospendere solo le chiavi in corso di rigenerazione

#### **Causa**

Si è tentato di sospendere una chiave non rigenerata.

#### **Azione**

È possibile sospendere una chiave solo durante il processo di rigenerazione.

### **2.3.3.59** (FWM 02111) È possibile rigenerare solo le chiavi disattivate

#### **Causa**

È possibile rigenerare solo una chiave cluster disattivata.

#### **Azione**

Verificare che una chiave sia disattivata prima di rigenerarla.

---

### **2.3.3.60** (FWM 02112) La chiave cluster non è attiva

#### **Causa**

La chiave corrente non è attiva.

#### **Azione**

Attivare la chiave corrente.

### **2.3.3.61** (FWM 02113) Il livello di controllo non è impostato su personalizzato

#### **Causa**

Non è possibile abilitare o disabilitare gli eventi di controllo quando il livello di controllo corrente non è personalizzato.

#### **Azione**

Verificare che il livello di controllo corrente sia personalizzato.

### **2.3.3.62** (FWM 02114) Non è possibile attivare o disattivare i dettagli di controllo che non possono essere specificati

#### **Causa**

Non è possibile attivare dettagli di controllo non specificati.

#### **Azione**

Verificare che i dettagli di controllo da attivare siano stati specificati.

---

### **2.3.3.63** (FWM 02115) Impossibile creare una chiave di crittografia/decrittografia

#### **Causa**

Non è possibile generare una chiave o un salt di crittografia file.

#### **Azione**

Assicurarsi che le librerie di crittografia necessarie siano installate.

### **2.3.3.64** (FWM 02118) Ogni insieme deve contenere lo stesso numero di elementi.

L'insieme {0} non ha le stesse dimensioni dell'insieme {1}

#### **Causa**

Si è tentato di scaricare o caricare un insieme di file senza utilizzare il numero corretto di chiavi di crittografia.

#### **Azione**

È necessario verificare che il numero di chiavi di crittografia sia uguale a quello di file da caricare o scaricare.

### **2.3.3.65** (FWM 02119) Impossibile stabilire un canale riservato

#### **Causa**

Non è stato possibile stabilire un canale riservato.

#### **Azione**

Eseguire nuovamente l'azione.

---

### **2.3.3.66** (FWM 02120) È possibile riprendere solo le chiavi sospese

#### **Causa**

Si è tentato di riprendere una chiave attiva.

#### **Azione**

Verificare che la chiave sia sospesa prima di riprenderla.

### **2.3.3.67** (FWM 02121) Impossibile contrassegnare una chiave cluster come compromessa quando è attiva

#### **Causa**

Si è tentato di contrassegnare una chiave attiva come compromessa.

#### **Azione**

Verificare che una chiave sia inattiva prima di contrassegnarla come compromessa.

### **2.3.3.68** (FWM 02122) Il plug-in {0} non supporta la pubblicazione

#### **Causa**

Il plug-in selezionato non supporta la pubblicazione.

#### **Azione**

Selezionare un tipo di plug-in che supporti la pubblicazione.

---

### 2.3.3.69 (FWM 02123) Il valore dei dettagli di evento non può essere null

#### Causa

I dettagli dell'evento non presentano contenuto.

#### Azione

Verificare che i dettagli dell'evento presentino contenuto.

### 2.3.3.70 (FWM 02124) Il canale riservato è stato disabilitato

#### Causa

Questa attività non può essere eseguita in quanto il canale riservato è stato disabilitato.

#### Azione

Per abilitare il canale riservato, impostare `businessobjects.enterprise.cc` su `true` o rimuovere la proprietà dalle proprietà di sistema Java.

### 2.3.3.71 (FWM 02125) Il valore della durata massima del backup a caldo deve essere un numero intero maggiore di {0} e inferiore a {1}

#### Causa

Valore non valido per la durata massima del backup.

#### Azione

Verificare gli intervalli validi per durata massima del backup.



---

### **2.3.3.72** (FWM 02126) Questa operazione non è disponibile nel CMS

#### **Causa**

È stata richiesta un'operazione non disponibile nel CMS. Forse si stava tentando di stabilire una connessione al CMS sbagliato.

#### **Azione**

Utilizzare un'operazione supportata dal CMS.

### **2.3.3.73** (FWM 02127) Impossibile generare il certificato a causa di: {0}

#### **Causa**

Impossibile generare il certificato X509 a causa di errori interni.

#### **Azione**

Riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

### **2.3.3.74** (FWM 02128) Impossibile generare l'asserzione SAML a causa di: {0}

#### **Causa**

Impossibile generare l'asserzione SAML a causa di un errore interno.

#### **Azione**

Riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

---

**2.3.3.75** (FWM 02129) Impossibile caricare la configurazione per l'autenticazione SAP {1} a causa di: {0}

### Causa

Impossibile caricare le informazioni di configurazione della collaborazione a causa di problemi di installazione.

### Azione

Accedere alla pagina dell'applicazione CMC per configurare correttamente l'oggetto applicazione di collaborazione.

**2.3.3.76** (FWM 02130) SAP {0} è disabilitato, passare alla CMC per abilitarlo

### Causa

Impossibile generare l'asserzione SAML a causa della disabilitazione della collaborazione corrispondente.

### Azione

Accedere alla pagina dell'applicazione CMC per abilitare la collaborazione corrispondente.

**2.3.3.77** (FWM 02132) Impossibile generare la richiesta singola di disconnessione SAML a causa di: {0}

### Causa

Impossibile generare la richiesta singola di disconnessione SAML a causa di errori interni.

### Azione

Riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

---

**2.3.3.78** (FWM 02133) Il test del ticket SSO HANA utilizzato per accedere a HANA DB non è riuscito a causa di: {0}

### Causa

Il test di generazione del ticket SSO HANA utilizzato non è riuscito a causa del motivo specificato.

### Azione

Risolvere il problema descritto nel messaggio di errore.

**2.3.3.79** (FWM 02134) Impossibile connettersi all'host denominato {0} sulla porta {1}

### Causa

Un provider di servizi SAML con l'host e la porta specificati non esiste.

### Azione

Utilizzare l'host e la porta di un provider di servizi SAML elencato nella pagina dell'applicazione Autenticazione HANA.

**2.3.3.80** (FWM 02135) È necessario accedere come amministratore per verificare la connessione SAML

### Causa

Il test di generazione del ticket SSO HANA utilizzato non è riuscito a causa dell'errore specificato.

### Azione

Risolvere il problema indicato nel messaggio di errore.

---

**2.3.3.81** (FWM 02136) L'utente {0} non dispone della proprietà {1} richiesta dal fornitore di servizi SAML {2}

### Causa

Il fornitore di servizi SAML richiede informazioni aggiuntive che mancano tra le proprietà dell'utente.

### Azione

Modificare la configurazione utente tramite CMC o BOE SDK per includere le informazioni richieste.

**2.3.3.82** (FWM 02137) Impossibile caricare la configurazione per l'autenticazione SAP HANA a causa di: {0}

### Causa

Impossibile caricare la configurazione per l'autenticazione HANA a causa di problemi di installazione.

### Azione

Accedere alla pagina dell'applicazione CMC per configurare correttamente l'applicazione Autenticazione HANA.

**2.3.3.83** (FWM 02138) Il nome host o l'indirizzo IP specificato non è valido: {0}.

### Causa

Il nome host o l'indirizzo IP specificato non è valido.

### Azione

Immettere un nome host o un indirizzo IP valido.

---

### 2.3.3.84 (FWM 02139) La porta specificata non è valida: {0}.

#### Causa

La porta specificata non è valida o è fuori dall'intervallo.

#### Azione

Immettere un numero di porta compreso tra 0 e 65535.

### 2.3.3.85 (FWM 02140) La lunghezza della stringa "{0}" deve essere compresa tra {1} e {2} caratteri.

#### Causa

La lunghezza della stringa è fuori dall'intervallo.

#### Azione

Assicurarsi che la lunghezza della stringa rientri nell'intervallo consentito.

## 2.3.4 FWM 03002 - FWM 03012

### 2.3.4.1 (FWM 03002) Il protocollo {0} non è supportato. I protocolli supportati sono path, query, cuid e search

#### Causa

La sezione del protocollo nell'URI non è specificata correttamente in quando manca o la specifica non è supportata.

#### Azione

Specificare il protocollo nel formato: [protocollo]:// dove il protocollo è path, query, cuid o search.

---

## 2.3.4.2 (FWM 03003) L'URI seguente non è valido: {0}

### Causa

La sintassi generale dell'URI non è corretta.

### Azione

La sintassi generale dell'URI non è corretta. Deve contenere il protocollo e parametri aggiuntivi. Per informazioni dettagliate sugli errori di sintassi in ogni protocollo, fare riferimento a `InvalidPathNode`, `MalformedQueryExpression`, `MalformedCuidExpression` e `MalformedSearchExpression`.

## 2.3.4.3 (FWM 03004) L'elemento principale {0} non è supportato. Gli elementi principali supportati sono `InfoObjects`, `AppObjects`, `SystemObjects` e `*` come carattere jolly

### Causa

Si verifica un errore durante l'analisi di un URI path correlato alla specifica dell'elemento principale che segue il protocollo, ad esempio `path://[elemento principale]` dove l'elemento principale deve essere `InfoObjects`, `AppObjects`, `SystemObjects` o `*`.

### Azione

Specificare l'elemento principale in un URI path come `path://[elemento principale]` dove l'elemento principale è `InfoObjects`, `AppObjects`, `SystemObjects` o `*`.

## 2.3.4.4 (FWM 03005) Il nodo percorso {0} non esiste nel repository

### Causa

Il nodo percorso dell'URI non è stato specificato correttamente nella query per gli oggetti di tale percorso. Questo problema attualmente riguarda solo gli URI `cuid` e `path`.

## Azione

Specificare il nodo percorso correttamente in modo che rappresenti oggetti principali validi da cui derivare gli oggetti. La sintassi corretta può essere `path://AppObjects/**/MyFolder` o `cuid://<parentID>/MyFolder`.

### 2.3.4.5 (FWM 03006) L'espressione condizionale {0} non è corretta

## Causa

I criteri condizionali specificati nell'URI non sono corretti.

## Azione

La sintassi corretta per la specifica dei criteri condizionali deve iniziare con `[` e terminare con `]`, ad esempio, `path://AppObjects/**+[SI_PARENTID IN (95)]`.

### 2.3.4.6 (FWM 03007) L'URI del protocollo cuid {0} non è corretto

## Causa

Nell'URI `cuid` è presente un errore di sintassi.

## Azione

Specificare l'URI `cuid` correttamente con la sintassi `cuid://<[ID o CUID separati da ',']>...`

### 2.3.4.7 (FWM 03008) L'URI del protocollo query {0} non è corretto

## Causa

Nell'URI `query` è presente un errore di sintassi.

---

## Azione

Specificare l'URI query correttamente con la sintassi `query://{[stringa di query]}>...`

### 2.3.4.8 (FWM 03009) L'URI del protocollo search {0} non è corretto

## Causa

Nell'URI `search` è presente un errore di sintassi.

## Azione

Specificare l'URI `search` correttamente con la sintassi `search://{[parole per ricerca di prova]}>...`

### 2.3.4.9 (FWM 03010) Il CUID {0} è stato trovato in un elenco di ID (specificare solo uno dei due)

## Causa

L'URI `cuid` specifica un elenco che combina CUID e ID.

## Azione

Modificare la specifica dell'elenco di CUID/ID in un URI `cuid` (`cuid://<[elenco di CUID/ID]>`) che contenga solo ID o CUID, non entrambi.

### 2.3.4.10 (FWM 03011) L'ID {0} è stato trovato in un elenco di CUID (specificare solo uno dei due)

## Causa

L'URI `cuid` specifica un elenco che combina CUID e ID.



## Azione

Modificare la specifica dell'elenco di CUID/ID in un URI cuid (cuid://<[elenco di CUID/ID]>) che contenga solo ID o CUID, non entrambi.

### 2.3.4.11 (FWM 03012) La seguente query SQL non è valida: {0}

## Causa

È presente un errore di sintassi nella stringa di query specificata in un URI query.

## Azione

Verificare la sintassi di query della stringa di query specificata nell'URI query://{stringa di query}>...

## 2.3.5 FWM 04002 - FWM 04038

### 2.3.5.1 (FWM 04002) Si è verificata un'eccezione CE SDK: '{0}'

## Causa

Si è verificata un'eccezione CE SDK.

## Azione

Per maggiori dettagli, vederne la causa.

### 2.3.5.2 (FWM 04003) Il CUID della cartella di importazione '{0}' non esiste in questo CMS

## Causa

Vi sono alcuni CUID che non è possibile risolvere nello stesso file BIAR o che non esistono nel CMS di destinazione.

---

## Azione

Assicurarsi che il file BIAR sia valido.

### 2.3.5.3 (FWM 04004) Sessione Enterprise non valida

## Causa

La sessione è disconnessa o scaduta.

## Azione

Provare a ripetere l'accesso.

### 2.3.5.4 (FWM 04005) Percorso di esportazione nel file non valido

## Causa

Il percorso file per l'esportazione non è valido.

## Azione

Fornire un percorso file valido.

### 2.3.5.5 (FWM 04007) Il file di importazione '{0}' non esiste

## Causa

Nel file BIAR manca un file da caricare in FRS.

## Azione

Assicurarsi che il file BIAR sia valido.

---

**2.3.5.6** (FWM 04008) '{0}' non è un InfoObject; l'importazione non può pertanto essere completata

### Causa

Nel file BIAR vi è un oggetto che non è un InfoObject.

### Azione

Assicurarsi che il file BIAR sia valido.

**2.3.5.7** (FWM 04009) Si è verificata un'eccezione durante l'analisi del file di importazione: '{0}'

### Causa

Il file businessobjects.xml nel file BIAR non è valido.

### Azione

Assicurarsi che il file BIAR sia valido.

**2.3.5.8** (FWM 04010) Elemento non valido nel file XML: '{0}'

### Causa

Nel file businessobjects.xml del file BIAR vi è un elemento non valido.

### Azione

Assicurarsi che il file BIAR sia valido.

---

**2.3.5.9** (FWM 04011) Si è verificata un'eccezione durante l'analisi del file XSD:  
'{0}'

### Causa

Si è verificato un errore durante l'analisi di xsd.

### Azione

Per quelli installati da Business Objects Enterprise, contattare Business Objects.

**2.3.5.10** (FWM 04012) Nessuna definizione di schema (XSD) disponibile per '{0}'

### Causa

Manca il file XSD.

### Azione

Accertarsi di aver installato i file XSD.

**2.3.5.11** (FWM 04013) Si è verificata un'eccezione di input/output: '{0}'

### Causa

Durante l'importazione o l'esportazione del file BIAR si sono verificati errori di I/O. Per informazioni dettagliate sull'errore principale, fare riferimento alla causa.

### Azione

Accertarsi che l'archivio BIAR sia valido e contenga un oggetto XML valido con codifica UTF-8. Verificare inoltre che le funzionalità associare agli oggetti archiviati siano installate correttamente.

---

**2.3.5.12** (FWM 04014) Dipendenze richieste non trovate nel sistema di destinazione: '{0}'

### Causa

Mancano alcune dipendenze di un insieme di oggetti importati, impedendo l'importazione di tali oggetti.

### Azione

Accertarsi che tutte le dipendenze degli oggetti da importare siano incluse nell'insieme di importazione o esistano già nel sistema.

**2.3.5.13** (FWM 04016) L'elemento '{1}' non esiste nell'enumerazione '{0}'

### Causa

Nel file BIAR è presente un elemento enumerazione non valido.

### Azione

Assicurarsi che il file BIAR sia valido.

**2.3.5.14** (FWM 04017) Impossibile creare l'oggetto del plug-in

### Causa

Impossibile creare l'oggetto poiché il plug-in non è installato nel CMS.

### Azione

Accertarsi che il plug-in sia installato correttamente nel CMS. Se un plug-in è installato correttamente, deve essere presente un oggetto plug-in di sistema corrispondente nel CMS.

---

**2.3.5.15** (FWM 04018) Tentativo di creare un oggetto di tipo '{0}', contrassegnato come preventCreate con l'opzione IMPORT\_PREVENT\_CREATE specificata

### Causa

Impossibile creare l'oggetto del tipo specificato contrassegnato come preventCreate nel file XSD con l'opzione di importazione IMPORT\_PREVENT\_CREATE specificata su true.

### Azione

Se si è sicuri che l'oggetto debba essere creato, rimuovere o modificare l'opzione di importazione IMPORT\_PREVENT\_CREATE su false.

**2.3.5.16** (FWM 04019) Tentativo di aggiornare un oggetto di tipo '{0}', contrassegnato come preventUpdate con l'opzione IMPORT\_PREVENT\_UPDATE specificata

### Causa

Impossibile aggiornare l'oggetto del tipo specificato contrassegnato come preventUpdate nel file XSD con l'opzione di importazione IMPORT\_PREVENT\_UPDATE specificata su true.

### Azione

Se si è sicuri che l'oggetto debba essere aggiornata, rimuovere o modificare l'opzione di importazione IMPORT\_PREVENT\_UPDATE su false.

**2.3.5.17** (FWM 04020) Tentativo di migrare un oggetto di tipo '{0}', contrassegnato come preventMigrate con l'opzione IMPORT\_PREVENT\_MIGRATE specificata

### Causa

Impossibile migrare l'oggetto del tipo specificato contrassegnato come preventMigrate nel file XSD con l'opzione di importazione IMPORT\_PREVENT\_MIGRATE specificata su true.

---

## Azione

Se si è sicuri che l'oggetto debba essere migrata, rimuovere o modificare l'opzione di importazione IMPORT\_PREVENT\_MIGRATE su false.

**2.3.5.18** (FWM 02121) Impossibile contrassegnare una chiave cluster come compromessa quando è attiva

## Causa

Si è tentato di contrassegnare una chiave attiva come compromessa.

## Azione

Verificare che una chiave sia inattiva prima di contrassegnarla come compromessa.

**2.3.5.19** (FWM 04022) XSD passato non valido, vedere il file di registro

## Causa

L'XSP passato non è valido.

## Azione

Per quelli installati da Business Objects Enterprise, contattare Business Objects.

**2.3.5.20** (FWM 04023) Impossibile trovare la risorsa '{0}'. Gli XSD potrebbero non essere stati caricati

## Causa

Errore durante il caricamento del file di risorse.

---

## Azione

Verificare che il file di risorse sia contenuto correttamente nel bundle caricato.

### **2.3.5.21** (FWM 04024) Si è verificato un errore imprevisto durante l'esportazione

## Causa

Si è verificato un errore imprevisto durante l'esportazione.

## Azione

Per ulteriori dettagli sull'errore, consultare il file di registro.

### **2.3.5.22** (FWM 04025) Si è verificato un errore imprevisto durante l'importazione

## Causa

Si è verificato un errore imprevisto durante l'importazione.

## Azione

Per ulteriori dettagli sull'errore, consultare il file di registro.

### **2.3.5.23** (FWM 04026) Impossibile importare infoobject con CUID mancante

## Causa

Manca il CUID di un InfoObject in corso di importazione.

## Azione

Assicurarsi che il file BIAR sia valido.



---

**2.3.5.24** (FWM 04027) Impossibile importare l'infoobject CUID '{0}' con CUID principale mancante

### Causa

Manca il CUID dell'elemento principale di un InfoObject in corso di importazione.

### Azione

Assicurarsi che il file BIAR sia valido.

**2.3.5.25** (FWM 04029) Prefisso spazio dei nomi duplicato '{0}' definito per gli spazi dei nomi '{1}' e '{2}'

### Causa

È stato definito un prefisso spazio dei nomi duplicato.

### Azione

Se è stato definito un XSD specifico, accertarsi che non contenga prefissi spazio dei nomi duplicati di quelli negli XSD installati.

**2.3.5.26** (FWM 04030) Il tipo '{0}' non esiste nel CMS

### Causa

Un tipo infoobject non esiste nel CMS.

### Azione

Accertarsi che il tipo di infoobject sia installato correttamente.

---

**2.3.5.27** (FWM 04031) Formato non riconosciuto per l'URI dello spazio dei nomi del plug-in '{0}'. Dettagli: '{1}'

### Causa

Formato non riconosciuto per l'URI dello spazio dei nomi del plug-in.

### Azione

Assicurarsi che il file BIAR sia valido.

**2.3.5.28** (FWM 04032) Impossibile trovare il tipo '{0}'

### Causa

Manca un tipo.

### Azione

Accertarsi che XSD sia installato per questo tipo di infoobject.

**2.3.5.29** (FWM 04033) Tentativo di includere due versioni diverse delle definizioni di schema (XSD) per '{0}' (versione '{1}'). È necessario includere solo una versione di un qualsiasi XSD di plug in. Dettagli: '{2}'

### Causa

Qualcosa non è stato implementato correttamente nel codice.

### Azione

L'eccezione è chiara e l'utente non può fare molto per correggerla.

---

### 2.3.5.30 (FWM 04034) Si è verificato un errore FRS reversibile: '{0}'

#### Causa

Si è verificato un errore durante le operazioni FRS, come la scrittura di file FRS, che può essere correlato all'accessibilità del server FRS o ad errori di I/O del FRS.

#### Azione

Verificare la causa principale. Accertarsi che FRS sia in esecuzione, sia accessibile e disponga di spazio su disco sufficiente.

### 2.3.5.31 (FWM 04036) Dipendenze richieste non trovate nel sistema di origine: '{0}'

#### Causa

Impossibile risolvere in CUID un ID a cui fa riferimento un oggetto esportato.

#### Azione

Disabilitare l'applicazione della dipendenza durante l'esportazione o assicurarsi che tutti gli ID facciano riferimento a oggetti validi nel sistema di origine visualizzabili dall'utente che esegue l'esportazione.

### 2.3.5.32 (FWM 04037) Si è verificata un'eccezione di runtime CE SDK: '{0}'

#### Causa

Si è verificata un'eccezione CE SDK.

#### Azione

Per maggiori dettagli, vederne la causa.

---

### 2.3.5.33 (FWM 04038) Matrice proprietà non valida '{0}' per oggetto con CUID '{1}'

#### Causa

Un infoobject da esportare presenta una matrice proprietà con una struttura imprevista.

#### Azione

Esaminare l'infoobject per questa proprietà e verificare che presenti una struttura di matrice valida.

### 2.3.5.34 (FWM 04039) L'importazione è stata annullata

#### Causa

L'importazione è stata annullata.

#### Azione

(Nessuna)

### 2.3.5.35 (FWM 04040) L'esportazione è stata terminata normalmente o a causa di un annullamento o eccezione

#### Causa

L'esportazione è stata terminata normalmente o a causa di un annullamento o eccezione.

#### Azione

(Nessuna)

## 2.3.5.36 (FWM 04041) Manifesto non corretto, '{0}'. Dettagli: '{1}'

### Causa

Il file manifesto specificato non è formattato correttamente.

### Azione

Verificare i dettagli per l'effettivo errore di formattazione.

## 2.3.6 FWM 05001 - FWM 05003

### 2.3.6.1 (FWM 05001) Stato del batch sconosciuto

### Causa

L'elaborazione in batch delle operazioni correlate ai diritti di protezione non può continuare a causa dello stato incoerente del batch. Questo problema è spesso causato dal ripristino non eseguito correttamente per l'operazione di commit in batch della protezione prima dell'esecuzione di nuove richieste in batch.

### Azione

Se un'operazione `com.crystaldecisions.sdk.occa.security.IBatch.commit` genera un'eccezione, accertarsi che venga chiamato `com.crystaldecisions.sdk.occa.security.IBatch.rollback` per ripristinare lo stato del batch.

### 2.3.6.2 (FWM 05002) Errore al livello del server durante il salvataggio del batch di protezione

### Causa

L'elaborazione in batch delle operazioni correlate ai diritti di protezione genera errori dal CMS.

---

## Azione

Per maggiori dettagli consultare i messaggi di errori dettagliati.

**2.3.6.3** (FWM 05003) Richiesta {0} di tipo {1} non riuscita. Errore del server {2}: {3}

## Causa

Questo rappresenta un errore in BatchFailure.getMessage. Offre dettagli sull'errore restituito per ogni richiesta di protezione non riuscita.

## Azione

Per maggiori dettagli su ogni errore, fare riferimento all'annotazione sugli errori sul lato server.

## 2.3.7 FWM 08001 - FWM 08006

**2.3.7.1** (FWM 08001) L'impostazione per la coppia proprietà-valore ({0}, {1}) contraddice ({2}, {3}). Risolvere la contraddizione.

## Causa

Le impostazioni di due coppie proprietà-valore sono in conflitto.

## Azione

Specificare impostazioni corrette per le due coppie proprietà-valore.

**2.3.7.2** (FWM 08002) L'oggetto con ID {0} non esiste nel sistema

## Causa

L'oggetto di riferimento non esiste nel sistema.

---

## Azione

Assicurarsi che sia stato utilizzato l'ID corretto e che nel sistema esista un oggetto corrispondente con lo stesso ID.

**2.3.7.3** (FWM 08003) Il valore {1} della proprietà {0} non è compreso nell'intervallo previsto {2} e {3}

## Causa

Il valore della proprietà indicata non rientra nell'intervallo.

## Azione

Assicurarsi che il valore rientri nell'intervallo corretto.

**2.3.7.4** (FWM 08004) {0} non è un valore valido definito nell'interfaccia {1}

## Causa

Il valore di parametro indicato non è valido.

## Azione

Fornire un valore di parametro valido.

**2.3.7.5** (FWM 08005) È necessario rimuovere i principali dall'oggetto affinché possa ereditare i diritti principali

## Causa

Il principale non è stato rimosso dall'oggetto.

---

## Azione

Rimuovere il principale dall'oggetto prima che i diritti principali possano essere ereditati.

## 2.3.8 FWM 10001 - FWM 10007

**2.3.8.1** (FWM 10002) Si è verificata un'eccezione che impedisce la lettura o la scrittura di un oggetto in o dalla memoria

### Causa

Un'eccezione nel livello di archiviazione impedisce l'elaborazione di un oggetto.

## Azione

Per ulteriori informazioni, vedere la causa dell'eccezione indicata.

**2.3.8.2** (FWM 10004) Si è verificata un'eccezione nel motore BIAR

### Causa

Si è verificata un'eccezione nel motore BIAR.

## Azione

Per ulteriori informazioni, vedere la causa dell'eccezione indicata.

**2.3.8.3** (FWM 10005) Si è verificato {0}. Messaggio di eccezione originale {1}

### Causa

Si è verificata un'eccezione.



---

## Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il motivo dell'eccezione indicata.

**2.3.8.4** (FWM 10006) Si è verificato un errore durante l'analisi di una query:  
'{0}'

## Causa

Non è possibile analizzare una query.

## Azione

Per ulteriori informazioni, vedere la causa dell'eccezione indicata e assicurarsi che la sintassi della query sia corretta.

**2.3.8.5** (FWM 10007) {0} eccezione/i verificata/e

## Causa

Si è verificata un'eccezione.

## Azione

Per ulteriori informazioni, vedere la causa di ogni eccezione indicata.

## 2.3.9 FWM 12001 - FWM 12013

**2.3.9.1** (FWM 12001) Si è verificato {0}. Messaggio di eccezione originale {1}

## Causa

Si è verificata un'eccezione.

---

## Azione

Per ulteriori informazioni, vedere la causa dell'eccezione indicata.

**2.3.9.2** (FWM 12002) Impossibile determinare l'azione di importazione o esportazione

## Causa

Non è stato possibile determinare il tipo di azione.

## Azione

Fornire un'azione di importazione o esportazione.

**2.3.9.3** (FWM 12003) Nome utente CMS mancante

## Causa

Questo errore si verifica quando la stringa del nome utente o del token per l'accesso al sistema BOE non è inclusa nel file .properties di input.

## Azione

Modificare il file delle proprietà di input in modo che includa l'insieme di proprietà "userName" o "token" appropriato.

**2.3.9.4** (FWM 12004) Password utente CMS mancante

## Causa

Questo errore si verifica quando il nome utente per l'accesso al sistema BOE è impostata nel file .properties di input, ma non la password.

---

## Azione

Modificare il file delle proprietà di input in modo che includa l'insieme di proprietà "password" appropriato se la proprietà "userName" è impostata.

### 2.3.9.5 (FWM 12005) Nome CMS mancante

## Causa

Questo errore si verifica quando la stringa del nome CMS o del token per l'accesso al sistema BOE non è inclusa nel file .properties di input.

## Azione

Modificare il file delle proprietà di input in modo che includa l'insieme di proprietà "CMS" appropriato.

### 2.3.9.6 (FWM 12006) Metodo di autenticazione mancante

## Causa

Questo errore si verifica quando la stringa del tipo di autenticazione o del token per il sistema BOE non è inclusa nel file .properties di input.

## Azione

Modificare il file delle proprietà di input in modo che includa l'insieme di proprietà "authentication" appropriato.

### 2.3.9.7 (FWM 12007) La convalida XML durante l'importazione non è più supportata

## Causa

La convalida XML richiesta durante l'importazione non è supportata.

---

## Azione

Impostare `validateXML` su **false**.

### 2.3.9.8 (FWM 12008) Stringa di query mancante nel file delle proprietà

## Causa

Questo errore si verifica durante l'esportazione di uno o più oggetti in un archivio BIAR quando la query da utilizzare per recuperare gli oggetti non è specificata nel file delle proprietà.

## Azione

Modificare il file delle proprietà di input specificando la proprietà "exportQuery" (se si esporta un oggetto) o la proprietà "exportQueriesTotal" su un intero positivo per l'esportazione di più oggetti.

### 2.3.9.9 (FWM 12009) Percorso del file di importazione mancante

## Causa

Questo errore si verifica durante l'importazione di un archivio BIAR quando il percorso del file di importazione non è specificato nel file delle proprietà di input.

## Azione

Modificare il file delle proprietà di input specificando la proprietà "importXmlLocation" o "importBiarLocation" sul percorso completo del file XML/BIAR, indicando gli InfoObjects da importare.

### 2.3.9.10 (FWM 12010) Percorso del file di esportazione mancante

## Causa

Questo errore si verifica durante l'esportazione di uno o più oggetti in un archivio BIAR quando il percorso del file di importazione non è specificato nel file delle proprietà di input.

---

## Azione

Modificare il file delle proprietà di input specificando la proprietà "exportXmlLocation" o "exportBiarLocation" sul percorso completo del file XML/BIAR, indicando gli InfoObjects da importare.

### 2.3.9.11 (FWM 12011) La seguente query non è riconosciuta dal motore BIAR: '{0}'

## Causa

Il motore BIAR non può analizzare la query.

## Azione

Assicurarsi che la query sia formattata correttamente.

### 2.3.9.12 (FWM 12012) File BIAR non valido. Per importare un file precedente alla versione {0}, utilizzare Upgrade Management Tool

## Causa

Non è possibile importare i file BIAR da versioni precedenti della distribuzione.

## Azione

Aggiornare la distribuzione a una versione supportata e utilizzare Upgrade Management Tool per importare il file BIAR.

### 2.3.9.13 (FWM 12013) Impossibile aprire il file BIAR, password non valida

## Causa

È stata immessa una password non corretta.

---

## Azione

Assicurarsi che `Bloc Maiusc` non sia attivato, quindi reimmettere la password.

**2.3.9.14** (FWM 12014) Formato del file BIAR non riconosciuto. Esportare nuovamente il file BIAR in un formato compatibile.

## Causa

È stato effettuato un tentativo di aprire un file BIAR. Il contenuto del file non può essere riconosciuto.

## Azione

Ricreare il file BIAR.

## 2.3.10 FWM 14001 - FWM 14009

**2.3.10.1** (FWM 14001) Nessun oggetto nell'elenco di replica

## Causa

L'elenco di replica per questo processo non contiene oggetti per i quali l'account disponga dell'autorizzazione di replica.

## Azione

Assicurarsi che l'elenco di replica sia popolato di oggetti e che l'utente specificato dalla connessione al sistema remoto disponga dell'autorizzazione di `replica` per gli oggetti dell'elenco.

**2.3.10.2** (FWM 14002) Nessun elenco di replica con CUID "{0}" nel sito di origine

## Causa

Il processo di replica ha richiesto un elenco di replica tramite un CUID non valido.

## Azione

Assicurarsi che l'elenco di replica richiesto sia presente nel sistema.

**2.3.10.3** (FWM 14003) Le impostazioni di filtro escludono ogni elemento dalla replica

## Causa

Le impostazioni del filtro di replica escludono tutti gli oggetti.

## Azione

Assicurarsi che le impostazioni del processo di replica siano corrette.

**2.3.10.4** (FWM 14004) Valore della modalità di aggiornamento non valido: {0}

## Causa

Il valore della modalità di aggiornamento corrente non è valido.

### Nota

`CeApplicationRefreshMode.REFRESH_TO_MASTER` non è valido nella replica unilaterale.

## Azione

Assicurarsi che le impostazioni del processo di replica siano corrette. Vedere `CeApplicationRefreshMode` per i valori applicabili.

---

**2.3.10.5** (FWM 14005) Valore della modalità di risoluzione del conflitto non valido: {0}

### Causa

Il valore della modalità di risoluzione conflitti non è valida.

#### **i** Nota

`CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS` non è valido nella replica unilaterale.

### Azione

Assicurarsi che le impostazioni del processo di replica siano corrette. Vedere `CeApplicationRefreshMode` per i valori applicabili.

**2.3.10.6** (FWM 14006) Impossibile eseguire la replica di aggiornamento senza oggetti di aggiornamento

### Causa

Il processo di replica è stato aggiornato in modalità di aggiornamento, ma non sono stati specificati oggetti.

### Azione

Verificare che le impostazioni del processo di replica specifichino gli oggetti da aggiornare o passare alla modalità di replica normale.

**2.3.10.7** (FWM 14007) La connessione al sistema remoto fa riferimento al sistema locale

### Causa

L'origine e la destinazione del processo di replica sono identiche.



## Azione

Assicurarsi che le impostazioni del cluster remoto facciano riferimento a una distribuzione della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence diversa.

**2.3.10.8** (FWM 14008) Combinazione non valida della modalità di aggiornamento ({0}) e della modalità di risoluzione dei conflitti ({1})

## Causa

Non è possibile combinare la modalità di aggiornamento con quella di risoluzione dei conflitti. Impossibile utilizzare `CeConflictResolutionMode.MASTER_WINS` con `CeApplicationRefreshMode.REFRESH_TO_MASTER` e `CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS` con `CeApplicationRefreshMode.REFRESH_FROM_MASTER`.

## Azione

Assicurarsi che le impostazioni del processo di replica siano corrette e cercare valori validi per `CeConflictResolutionMode` e `CeApplicationRefreshMode`.

**2.3.10.9** (FWM 14009) Un altro processo di replica sta replicando il contenuto dallo stesso sito di origine. L'operazione verrà nuovamente tentata più tardi.

## Causa

È stato effettuato un tentativo di eseguire un processo di replica mentre ne era in esecuzione un altro.

## Azione

Verrà nuovamente tentata l'esecuzione del nuovo processo di replica.

---

## 2.3.11 FWM 16001 - FWM 16005

### 2.3.11.1 (FWM 16001) Non collegato a un CMS. Impossibile continuare.

#### Causa

Non è stato eseguito l'accesso al Central Management Server (CMS).

#### Azione

Eseguire l'accesso al CMS prima di eseguire qualsiasi comando.

### 2.3.11.2 (FWM 16002) Il comando '{0}' è privo del seguente parametro richiesto: {1}

#### Causa

Nel comando runtime non è presente un parametro obbligatorio.

#### Azione

Per informazioni sui parametri accettabili, vedere la descrizione del comando.

### 2.3.11.3 (FWM 16003) Il comando '{0}' non riconosce '{1}' come parametro valido

#### Causa

Questo comando runtime contiene un parametro non valido o non riconosciuto.

#### Azione

Per informazioni sui parametri accettabili, vedere la descrizione del comando.

---

#### **2.3.11.4** (FWM 16004) Il comando '{0}' non viene riconosciuto come comando valido

##### **Causa**

Questo comando runtime non è valido.

##### **Azione**

Per informazioni sui comandi runtime non validi, consultare la documentazione.

#### **2.3.11.5** (FWM 16005) Impossibile scrivere nel file '{0}'

##### **Causa**

Non è stato possibile scrivere del contenuto nel file specificato.

##### **Azione**

Verificare che siano state specificate autorizzazioni di scrittura corrette.

### **2.3.12 FWM 17001 - FWM 17003**

#### **2.3.12.1** (FWM 17001) L'opzione {0} richiede un valore

##### **Causa**

Questa opzione richiede un valore. Il valore risulta mancante.

##### **Azione**

Assicurarsi che la sintassi della riga di comando sia corretta e riprovare l'operazione.

## 2.3.12.2 (FWM 17002) L'opzione {0} non consente un valore

### Causa

Questa opzione ora non consente valori. Tuttavia, ne contiene uno.

### Azione

Assicurarsi che la sintassi della riga di comando sia corretta e riprovare l'operazione.

## 2.3.12.3 (FWM 17003) Opzione '{0}' sconosciuta

### Causa

Questa opzione non è valida.

### Azione

Assicurarsi che la sintassi della riga di comando sia corretta e riprovare l'operazione.

## 2.3.13 FWM 20030 - FWM 20032

### 2.3.13.1 (FWM 20030) Impossibile raggiungere il CMS '{0}'. Specificare l'host e la porta corretti, quindi verificare eventuali problemi di rete

### Causa

Impossibile accedere al CMS.

### Azione

Verificare che il nome del server CMS sia stato specificato utilizzando il formato **<<host>>:<<porta>>**. Verificare la connettività di rete tra il client e il server. Accertarsi che il CMS sia stato avviato correttamente sul server (il CMS potrebbe essersi arrestato, bloccato o non rispondere).

---

**2.3.13.2** (FWM 20031) Impossibile raggiungere il CMS "{0}". Il CMS nel computer "{1}" è stato arrestato a causa di un errore critico

### Causa

Impossibile accedere al CMS.

### Azione

Il CMS locale è stato arrestato a causa di un errore critico. Per maggiori dettagli, consultare il file `error_cms<porta>.log`.

**2.3.13.3** (FWM 20032) Impossibile raggiungere il CMS "{0}". Il CMS nel computer "{1}" è stato arrestato a causa di errori critici

### Causa

Impossibile accedere al CMS.

### Azione

Il CMS locale è stato arrestato a causa di errori critici. Per maggiori dettagli, consultare il file `error_cms<porta>.log`.

## 2.3.14 FWM 22001 - FWM 22024

**2.3.14.1** (FWM 22001) Impossibile trovare il servizio con ID oggetto {0}.  
Accertarsi che nessuna installazione sia in esecuzione. Questo errore si è verificato durante l'operazione: {1}

### Causa

Il programma di installazione è stato eseguito in uno dei computer contenenti nodi.

---

## Azione

Interrompere l'installazione ed eseguire di nuovo la configurazione guidata del sistema.

**2.3.14.2** (FWM 22002) Impossibile trovare la categoria di servizio con ID oggetto {0}. Accertarsi che nessuna installazione sia in corso. Questo errore si è verificato durante l'operazione: {1}

## Causa

L'installazione è stata eseguita in uno dei computer in cui si trovano i nodi.

## Azione

Interrompere l'installazione ed eseguire di nuovo la configurazione guidata del sistema.

**2.3.14.3** (FWM 22003) Impossibile trovare Adaptive Processing Server con ID oggetto {0}. Assicurarsi che non siano in esecuzione altre modifiche al server. Questo errore si è verificato durante l'operazione: {1}

## Causa

Durante questa operazione sono stati aggiunti o rimossi server APS.

## Azione

Interrompere qualsiasi operazione di creazione o rimozione di server ed eseguire di nuovo la configurazione guidata del sistema.

#### **2.3.14.4** (FWM 22004) L'operazione server sta richiedendo troppo tempo.

Interruzione dell'operazione: {0}

##### **Causa**

I computer che ospitano i server possono essere sovraccarichi.

##### **Azione**

Arrestare altre applicazioni e servizi nei computer che ospitano i server oppure aumentare le risorse allocate a tali computer ed eseguire di nuovo la configurazione guidata del sistema.

#### **2.3.14.5** (FWM 22005) Le definizioni della cartella possono esistere solo per casi comuni o specifici del nodo, non per entrambi

##### **Causa**

Le proprietà della cartella possono essere specificate solo per tutti i nodi o in modo esplicito per i nodi indicati, non per entrambe le soluzioni.

##### **Azione**

Rimuovere le definizioni per i casi comuni o per i casi specifici del nodo.

#### **2.3.14.6** (FWM 22006) È necessario specificare i percorsi predefiniti delle cartelle

##### **Causa**

Non sono presenti proprietà che definiscono le cartelle predefinite.

##### **Azione**

Aggiungere definizioni di proprietà che specifichino i percorsi di file per le cartelle predefinite.

---

### **2.3.14.7** (FWM 22007) La proprietà {0} manca nella definizione

#### **Causa**

Una cartella manca nella definizione.

#### **Azione**

È necessario definire la cartella specificata.

### **2.3.14.8** (FWM 22008) La proprietà {0} sul numero di riga {1} non è supportata

#### **Causa**

È stata specificata una proprietà sconosciuta.

#### **Azione**

Rimuovere la proprietà sconosciuta dalla definizione.

### **2.3.14.9** (FWM 22009) Le proprietà della cartella non sono specificate

#### **Causa**

Non sono specificate proprietà della cartella.

#### **Azione**

È necessario definire le proprietà seguenti: Folders.InputFileStore, Folders.OutputFileStore, Folders.Log, Folders.Data e Folders.Auditing per i casi comuni, oppure Folders.<Nodo>.InputFileStore, Folders.<Nodo>.OutputFileStore, Folders.<Nodo>.Log, Folders.<Nodo>.Data e Folders.<Nodo>.Auditing per ogni nodo.



---

### **2.3.14.10** (FWM 22010) Il nodo {0} è presente nel sistema ma manca nella definizione

#### **Causa**

Un nodo manca nella definizione.

#### **Azione**

È necessario definire il nodo specificato.

### **2.3.14.11** (FWM 22020) La proprietà ha un numero imprevisto di componenti

#### **Causa**

La proprietà ha un numero imprevisto di componenti.

#### **Azione**

Verificare che il nome della proprietà sia stato indicato correttamente.

### **2.3.14.12** (FWM 22021) La proprietà è stata definita più di una volta. Non sono consentite definizioni multiple.

#### **Causa**

La proprietà è stata definita più di una volta.

#### **Azione**

Verificare che ogni proprietà sia definita solo una volta.

---

### **2.3.14.13** (FWM 22022) La proprietà non è riconosciuta

#### **Causa**

La proprietà non è riconosciuta.

#### **Azione**

Verificare che il nome della proprietà sia stato indicato correttamente.

### **2.3.14.14** (FWM 22023) La proprietà utilizza un valore non valido. Il valore della proprietà non è nel formato previsto.

#### **Causa**

Il valore della proprietà non è nel formato previsto.

#### **Azione**

Verificare che il valore sia nel formato previsto per la proprietà.

### **2.3.14.15** (FWM 22024) Impossibile trovare la proprietà richiesta: {0}

#### **Causa**

Manca una proprietà richiesta.

#### **Azione**

Aggiungere la proprietà mancante.

---

## 2.3.15 FWM 23000 - FWM 23066

**2.3.15.1** (FWM 23000) ERRORE: AddNode - Il nome del nodo può contenere solo caratteri alfanumerici e di sottolineatura. Il primo carattere non può essere un numero.

### Causa

È stato specificato un nome di nodo non valido per AddNode.

### Azione

Se si avvia AddNode manualmente dalla console, modificare l'argomento `-name` in base alle linee guida descritte nel messaggio di errore. Se si avvia AddNode da un client (ad esempio CCM), contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.2** (FWM 23001) ERRORE: AddNode - Il sistema operativo non è stato riconosciuto

### Causa

È stato specificato un sistema operativo non valido per AddNode.

### Azione

Se si avvia AddNode manualmente dalla console, immettere un nome valido di sistema operativo per l'argomento `-platform`. Utilizzare uno dei valori seguenti: `aix_rs6000_64`, `aix_rs6000`, `linux_x64`, `linux_x86`, `solaris_sparcv9`, `solaris_sparc`, `win64_x64`, `win32_x86`. Se si avvia AddNode da un client (ad esempio CCM), contattare il supporto tecnico SAP.

---

**2.3.15.3** (FWM 23002) ERRORE: AddNode - Impossibile accedere al sistema CMS "{0}" con le credenziali fornite. Assicurarsi che il nome, il numero di porta e le credenziali del CMS siano corretti.

### Causa

Le credenziali fornite per il server CMS sono errate.

### Azione

Assicurarsi che il nome, il numero di porta e le credenziali del CMS siano corretti.

**2.3.15.4** (FWM 23003) ERROR: AddNode - Impossibile scrivere le informazioni di installazione nel file: "{0}". Assicurarsi che lo spazio su disco sia sufficiente e che siano state concesse le autorizzazioni di scrittura.

### Causa

Il tentativo di scrivere informazioni di installazione in un file non è riuscito a causa di un errore di I/O.

### Azione

Assicurarsi che lo spazio su disco sia sufficiente e che siano state concesse le autorizzazioni di scrittura.

**2.3.15.5** (FWM 23004) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode - Impossibile trovare il file: "{0}". L'installazione di Server Intelligence non è stata rilevata in questa posizione.

### Causa

Il file di installazione è vuoto o non è stato trovato.

---

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.6** (FWM 23005) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- L'installazione di Server Intelligence non è stata inizializzata in questo repository.

## Causa

Si è verificato un errore interno al repository.

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.7** (FWM 23006) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- È stato rilevato un oggetto di installazione duplicato

## Causa

Si è verificato un errore interno al repository.

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.8** (FWM 23007) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- Interruzione del commit dei file DFO per {0} a causa di errori

## Causa

Si è verificato un errore interno di AddNode.

---

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.9** (FWM 23008) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- Creazione del nodo non riuscita

## Causa

Impossibile creare il nodo.

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.10** (FWM 23009) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- Aggiornamento del nodo non riuscito

## Causa

Impossibile aggiornare il nodo.

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.11** (FWM 23010) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- Un file "{1}" per un nodo denominato {0} esiste già in questo computer

## Causa

Il file esiste già.

---

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.12** (FWM 23011) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- In questo cluster esiste già un nodo denominato {0}

## Causa

Il nodo esiste già nel cluster.

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.13** (FWM 23012) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- Un nodo denominato {0} con file "{1}" non esiste in questo computer

## Causa

Il nodo non esiste nel computer.

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.14** (FWM 23013) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- Un nodo denominato {0} non esiste in questo computer nel cluster a cui si è connessi

## Causa

Impossibile trovare il nodo denominato {0}.

---

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.15** (FWM 23014) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- È stato rilevato un nodo duplicato imprevisto

## Causa

Sono stati rilevati nodi duplicati.

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.16** (FWM 23015) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- Eliminazione del nodo non riuscita. Il nodo esiste nel repository ma non è presente  
in un computer locale.

## Causa

Errore durante l'eliminazione di un nodo. Il nodo esiste nel repository ma non è presente in un computer locale.

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.



---

**2.3.15.17** (FWM 23016) ERRORE: si è verificato un errore interno. AddNode - Eliminazione del nodo non riuscita. Il nodo esiste nel repository ma non è presente in un computer locale.

### Causa

Errore durante l'eliminazione di un nodo. Il nodo esiste nel repository ma non è presente in un computer locale.

### Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.18** (FWM 23017) ERRORE: AddNode - Il nodo e/o alcuni dei relativi server sono ancora in esecuzione. Arrestare il nodo.

### Causa

Il nodo e/o alcuni dei relativi server sono ancora in esecuzione.

### Azione

Arrestare il nodo.

**2.3.15.19** (FWM 23018) ERRORE: AddNode - Il nodo e/o alcuni dei relativi server [{0}] sono ancora in esecuzione. Arrestare il nodo.

### Causa

Il nodo e/o alcuni dei relativi server sono ancora in esecuzione.

### Azione

Arrestare il nodo.

---

**2.3.15.20** (FWM 23019) ERRORE: AddNode - Impossibile utilizzare contemporaneamente le opzioni `-adopt` e `-update`

### Causa

I parametri utilizzati nella riga di comando per avviare AddNode contengono sia `-adopt` che `-update`.

### Azione

Se si avvia AddNode manualmente dalla console, modificare la riga di comando in modo da utilizzare solo una opzione. Se si avvia AddNode da un client (ad esempio CCM), contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.21** (FWM 23020) ERRORE: AddNode - Impossibile utilizzare contemporaneamente le opzioni `-devmode` e `-update`

### Causa

I parametri utilizzati nella riga di comando per avviare AddNode contengono sia `-devmode` che `-update`.

### Azione

Se si avvia AddNode manualmente dalla console, modificare la riga di comando in modo da utilizzare solo una opzione. Se si avvia AddNode da un client (ad esempio CCM), contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.22** (FWM 23021) ERRORE: AddNode - Impossibile utilizzare contemporaneamente le opzioni `-devmode` e `-adopt`

### Causa

I parametri utilizzati nella riga di comando per avviare AddNode contengono sia `-devmode` che `-adopt`.

## Azione

Se si avvia AddNode manualmente dalla console, modificare la riga di comando in modo da utilizzare solo una opzione. Se si avvia AddNode da un client (ad esempio CCM), contattare il supporto tecnico SAP.

### 2.3.15.23 (FWM 23022) ERROR: AddNode - Impossibile scrivere nel file: "{0}".

Assicurarsi che lo spazio su disco sia sufficiente e che siano state concesse le autorizzazioni di scrittura.

## Causa

Tentativo di scrittura nel file {0} non riuscito.

## Azione

Assicurarsi che lo spazio su disco sia sufficiente e che siano state concesse le autorizzazioni di scrittura. Se l'errore persiste, contattare il supporto tecnico SAP.

### 2.3.15.24 (FWM 23023) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode - Impossibile trovare il bundle delle risorse "{0}"

## Causa

Si è verificato un errore interno.

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

---

**2.3.15.25** (FWM 23024) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- Impossibile trovare la risorsa denominata "{0}". Verrà utilizzata una vecchia  
descrizione del server "{1}".

### Causa

Si è verificato un errore interno.

### Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.26** (FWM 23025) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
L'esecuzione del CMS è stata interrotta in modo imprevisto con codice di uscita {0}

### Causa

Errore di AddNode: l'esecuzione del CMS è stata interrotta in modo imprevisto.

### Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.27** (FWM 23026) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto.  
Impossibile avviare il CMS: {0}

### Causa

Impossibile avviare il CMS.

### Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

---

**2.3.15.28** (FWM 23027) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- Il file {0} non è stato accettato da alcun filtro

### Causa

Si è verificato un errore interno.

### Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.29** (FWM 23028) ERROR: AddNode - La directory di importazione "{0}"  
specificata non esiste o non contiene file di Server Intelligence.

### Causa

La directory temporanea specificata nell'argomento `-importdir` non esiste o non è accessibile.

### Azione

Se si avvia AddNode dalla riga di comando, modificare il valore dell'argomento `-importdir` per specificare una directory accessibile. Se si avvia AddNode da un client (ad esempio CCM), contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.30** (FWM 23029) ERRORE: AddNode - La directory temporanea specificata non  
esiste o non è accessibile

### Causa

La directory temporanea specificata nell'argomento `-exportdir` non esiste o non è accessibile.

### Azione

Se si avvia AddNode dalla riga di comando, modificare il valore dell'argomento `-exportdir` per specificare una directory accessibile. Se si avvia AddNode da un client (ad esempio CCM), contattare il supporto tecnico SAP.

---

**2.3.15.31** (FWM 23030) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- Impossibile generare XML dal file di origine "{0}". {1}

### Causa

Si è verificato un errore interno.

### Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.32** (FWM 23031) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- Impossibile leggere o analizzare il file XML "{0}". {1}

### Causa

Si è verificato un errore interno.

### Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.33** (FWM 23032) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- Il CUID è vuoto nel file {0}

### Causa

Si è verificato un errore interno.

### Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

---

**2.3.15.34** (FWM 23033) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- Questo server utilizza più contenitori di servizio {0} ma è previsto che utilizzi 1 solo contenitore di servizio

### Causa

Si è verificato un errore interno.

### Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.35** (FWM 23034) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- Questo server non deve utilizzare {0} direttamente, poiché è un servizio o un servizio di supporto contenitore

### Causa

Si è verificato un errore interno.

### Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.36** (FWM 23035) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- Questo server sta tentando di utilizzare il contenitore di servizio con CUID {0}, ma nel computer non è presente alcun DFT per tale contenitore di servizio

### Causa

Si è verificato un errore interno.

---

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.37** (FWM 23036) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- Questo server sta tentando di ospitare il servizio con CUID {1}, ma nel computer non  
è presente alcun DFT per tale servizio e {0} non lo supporta

## Causa

Si è verificato un errore interno.

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.38** (FWM 23037) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- Questo server sta tentando di ospitare {1}, ma {0} non lo supporta

## Causa

Si è verificato un errore interno.

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.



---

**2.3.15.39** (FWM 23038) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- Questo server sta tentando di utilizzare il servizio con CUID {0}, ma nel computer non è presente alcun DFT per tale servizio

### Causa

Si è verificato un errore interno.

### Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.40** (FWM 23039) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- {0} può ospitare il servizio con CUID {1}, ma nel computer non è presente alcun DFT per tale servizio

### Causa

Si è verificato un errore interno.

### Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.41** (FWM 23040) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- {0} dipende dal servizio con CUID {1}, ma nel computer non è presente alcun DFT per tale servizio

### Causa

Si è verificato un errore interno.

---

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.42** (FWM 23041) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- {0} non deve dipendere da {1} poiché è un servizio di supporto contenitore

## Causa

Si è verificato un errore interno.

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.43** (FWM 23042) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- {0} può essere ospitato dal contenitore di servizio con CUID {1}, ma nel computer  
non è presente alcun DFT per tale contenitore di servizio

## Causa

Si è verificato un errore interno.

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

---

**2.3.15.44** (FWM 23043) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- Sebbene sia previsto che {0} venga ospitato da un solo contenitore di servizio, può anche essere ospitato da {1}

### Causa

Si è verificato un errore interno.

### Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.45** (FWM 23044) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- {0} non può essere ospitato da alcun contenitore di servizio

### Causa

Si è verificato un errore interno.

### Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.46** (FWM 23045) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- {0} non è richiesto da alcun servizio, mentre dovrebbe esserlo in quanto è un servizio di supporto

### Causa

Si è verificato un errore interno.

---

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.47** (FWM 23046) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- {0} è associato a SI\_SERVICE\_CLASS={1}, che non è riconosciuto

## Causa

Si è verificato un errore interno.

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.48** (FWM 23047) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- Sebbene sia previsto che {0} abbia esattamente {1} categoria/e di servizio, ne ha  
{2}

## Causa

Si è verificato un errore interno.

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

---

**2.3.15.49** (FWM 23048) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- Manca un servizio necessario per l'operazione. Si sta tentando di utilizzare il servizio con CUID `{0}`, ma nel computer non è presente alcun DFT per esso.

### Causa

Si è verificato un errore interno.

### Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.50** (FWM 23049) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- Impossibile trovare il file: `"{0}"`

### Causa

Si è verificato un errore interno.

### Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.51** (FWM 23050) ERRORE: AddNode - Impossibile accedere al file: `"{0}"`.  
Assicurarsi che siano state concesse le necessarie autorizzazioni

### Causa

Si è verificato un problema di lettura o scrittura in un file durante la rimozione di un nodo.

### Azione

Assicurarsi che siano state concesse le necessarie autorizzazioni.

---

**2.3.15.52** (FWM 23051) ERRORE: AddNode - Il nodo "{0}" è ancora in esecuzione.  
Arrestare il nodo.

### Causa

Tentata la rimozione di un nodo mentre il nodo SIA è ancora in esecuzione.

### Azione

Assicurarsi che siano state concesse le necessarie autorizzazioni.

Se si avvia AddNode manualmente dalla console, arrestare prima il nodo. Se si avvia AddNode da un client (ad esempio CCM), contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.53** (FWM 23052) ERRORE: AddNode - Il server "{0}" è ancora in esecuzione.  
Arrestare il server.

### Causa

Tentata la rimozione di un nodo mentre il server {0} è ancora in esecuzione.

### Azione

Se si avvia AddNode manualmente dalla console, arrestare prima il nodo e i server. Se si avvia AddNode da un client (ad esempio CCM), contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.54** (FWM 23053) ERRORE: AddNode - Non esiste alcun nodo denominato "{0}".  
Specificare un nome corretto per il nodo.

### Causa

Impossibile rimuovere un nodo inesistente.

---

## Azione

Specificare un nome corretto per il nodo.

**2.3.15.55** (FWM 23054) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- Impossibile eliminare gli InfoObject e i file di distribuzione del nodo

## Causa

Impossibile eliminare il nodo.

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.56** (FWM 23055) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- Impossibile eliminare i file del nodo

## Causa

Impossibile eliminare uno dei file relativi al nodo durante la rimozione del nodo.

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.57** (FWM 23056) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- Impossibile eliminare il nodo in CCM

## Causa

Tentativo non riuscito di rimuovere un nodo da CCM durante la rimozione del nodo.

---

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.58** (FWM 23057) ERRORE: Il file {0} non è scrivibile. Assicurarsi che siano state concesse le necessarie autorizzazioni

## Causa

Il file specificato in {0} ({0} è stato recuperato dal valore dell'argomento -backup) non è scrivibile o è una directory.

## Azione

Se si avvia AddNode manualmente dalla console, modificare la riga di comando in modo che il file specificato in -backup sia scrivibile. Se si avvia AddNode da un client (ad esempio CCM), contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.59** (FWM 23058) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- Impossibile eseguire il backup di {0}: {1}

## Causa

Backup della configurazione del server non riuscito.

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.60** (FWM 23059) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- Impossibile elaborare {0}: {1}

## Causa

Ripristino della configurazione del server non riuscito.



---

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.61** (FWM 23060) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- Azione Sposta nodo non riuscita: {0}

## Causa

Tentativo di spostamento di un nodo non riuscito.

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.62** (FWM 23061) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- Impossibile eseguire il commit delle modifiche nell'oggetto: {0}

## Causa

Si è verificato un problema nel repository.

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.63** (FWM 23062) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- Impossibile identificare il cluster di origine e/o di destinazione

## Causa

Si è verificato un problema nel cluster di origine e/o di destinazione.

---

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.64** (FWM 23063) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- I cluster di origine e di destinazione non possono essere gli stessi

## Causa

Si è verificato un problema nel cluster di origine e/o di destinazione.

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.65** (FWM 23064) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- Impossibile aggiornare SLD: {0}

## Causa

Impossibile eseguire BOBJ SLDDS durante il tentativo di aggiornare l'ambiente SLD.

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.66** (FWM 23065) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- Impossibile configurare la connessione al database del sistema CMS: {0}

## Causa

La configurazione della connessione al database del sistema CMS non è riuscita.

---

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

**2.3.15.67** (FWM 23066) ERRORE: si è verificato un errore interno imprevisto. AddNode  
- {0}

## Causa

Si è verificata un'eccezione comune.

## Azione

Contattare il supporto tecnico SAP.

## 2.3.16 FWM 24001

**2.3.16.1** (FWM 24001) Sono state rilevate incoerenze interne tra i plug-in. I plug-in "{0}" e "{1}" tentano di trasformare i diritti nella cartella con lo stesso livello superiore "{2}"

## Causa

Questo errore si verifica quando 2 o più plug-in di migrazione tentano di gestire i diritti di una specifica cartella di livello principale che non ha alcuna relazione con la migrazione. L'errore deve essere visibile internamente ai writer plug-in di migrazione in altri team di dominio in modo che vengano a conoscenza del conflitto con altri plug-in.

## Azione

Correggere l'implementazione del plug-in di migrazione in modo che punti a un'altra cartella di livello superiore.

## 2.3.17 FWM 25001

**2.3.17.1** (FWM 25001) Impossibile mappare questo gruppo perché non è stato possibile trovare il plug-in di autenticazione corrispondente "{0}" nel CMS di destinazione

### Causa

Un alias di gruppo specificato nell'origine Gruppo utenti corrisponde a un tipo di autenticazione non supportato dal CMS di destinazione.

### Azione

Verificare se al tipo di autenticazione specificato corrisponde un plug-in installato nel CMS di destinazione. In caso contrario, installarlo e distribuirlo.

## 2.4 Messaggi di errore relativi ai server piattaforma BI (FWB)

I server della piattaforma BI comprendono le seguenti categorie di messaggi di errore:

Intervallo	Categoria
FWB 00004 - FWB 200002	Server piattaforma BI (FWB)

### 2.4.1 FWB 00001 - FWB 00999

**2.4.1.1** La richiesta non è destinata al CMS corrente, ma a %1. (FWB 00001)

### Causa

È stata inviata una richiesta a un server CMS non previsto.

### Azione

Assicurarsi che la richiesta venga inviata al CMS corretto.

---

**2.4.1.2** Il plug-in di protezione %1 non è attivato. Contattare l'amministratore per ulteriori dettagli. (FWB 00002)

### Causa

Un plug-in di protezione richiesto è disabilitato o risulta mancante.

### Azione

Assicurarsi che il file del plug-in di protezione richiesto esista e sia abilitato.

**2.4.1.3** Token di accesso non valido. (FWB 00003)

### Causa

Il token di accesso è scaduto, le informazioni di autenticazione mancano o l'utente non è valido.

### Azione

Rigenerare il token con le informazioni di autenticazione necessarie per un utente valido e tentare accedere nuovamente.

**2.4.1.4** Decrittografia del ticket Kerberos inviato dal client non riuscita. Contattare l'amministratore del sistema per assicurarsi che l'autenticazione Kerberos sia configurata correttamente. (FWB 00004)

### Causa

Il server non è stato in grado di decrittografare alcuni dati di autenticazione Kerberos del client.

### Azione

Verificare che sull'account del servizio sia mappato un SPN valido.

---

**2.4.1.5** Un client diverso da quello specificato nel token ha utilizzato un token di logon oppure si è verificato un errore durante la determinazione dell'indirizzo IP del client. (FWB 00005)

### Causa

Il token di accesso contiene informazioni su un client diverso oppure non è stato possibile determinare l'indirizzo IP del client.

### Azione

Assicurarsi che il token utilizzato provenga dal client corretto e che l'indirizzo IP del client sia accessibile. In alternativa generare un nuovo token.

**2.4.1.6** Errore del Gestore plug-in: impossibile individuare il plug-in richiesto %1 sul server. (FWB 00006)

### Causa

Un plug-in richiesto risulta mancante.

### Azione

Assicurarsi che il plug-in richiesto esista e sia installato correttamente.

**2.4.1.7** Utente "%1" non trovato. (FWB 00007)

### Causa

L'utente oppure l'alias dell'utente risulta mancante.

### Azione

Assicurarsi che l'utente esista e disponga di un alias valido.

---

**2.4.1.8** Impossibile accedere al sistema mediante l'autenticazione Enterprise.  
Assicurarsi che le informazioni di accesso siano corrette. (FWB 00008)

### Causa

Impossibile accedere. Non è stato possibile trovare il nome utente o la password non è valida.

### Azione

Verificare che il nome utente e la password siano corretti.

**2.4.1.9** Questa funzionalità è stata disattivata. (FWB 00009)

### Causa

La funzionalità richiesta è stata disabilitata.

### Azione

Abilitare la funzionalità richiesta.

**2.4.1.10** L'utente deve avere almeno un alias. (FWB 00010)

### Causa

Non è disponibile alcun alias per l'account utente.

### Azione

Assicurarsi che l'account utente disponga di almeno un alias.

---

### **2.4.1.11** ID sessione non valido. (FWB 00011)

#### **Causa**

La sessione è scaduta.

#### **Azione**

Connettersi nuovamente.

### **2.4.1.12** L'account utente è stato disabilitato. (FWB 00012)

#### **Causa**

È possibile che l'account utente sia stato disabilitato manualmente, che l'alias dell'account utente sia stato disabilitato, che la password sia scaduta o che l'utente abbia tentato di eseguire troppi accessi che non sono riusciti.

#### **Azione**

Abilitare l'account utente e assicurarsi che gli alias e la password dell'utente siano validi.

### **2.4.1.13** Non si dispone di un numero di licenze utente designato sufficiente a rendere l'utente un utente designato. Sono disponibili %1 licenze utente designato. (FWB 00013)

#### **Causa**

È stato raggiunto il numero massimo di utenti denominati consentito dalle chiavi di licenza correnti.

#### **Azione**

Attendere la disconnessione di altri utenti oppure aggiornare le chiavi di licenza.



---

**2.4.1.14** Tutte le %1 licenze di accesso simultaneo del sistema sono in uso al momento oppure il codice di licenza del sistema è scaduto. Riprovare più tardi o contattare l'amministratore per ottenere licenze aggiuntive. (FWB 00014)

### Causa

È stato raggiunto il numero massimo di utenti simultanei consentito dalle chiavi di licenza correnti.

### Azione

Attendere la disconnessione di altri utenti oppure aggiornare le chiavi di licenza.

**2.4.1.15** Operazione non consentita con il set corrente di chiavi di licenza. Aggiornare le chiavi di licenza per abilitare questa operazione. (FWB 00015)

### Causa

Le chiavi di licenza correnti non consentono questa operazione (ad esempio l'utilizzo dell'autenticazione di terze parti o la modifica di eventi o gruppi di server).

### Azione

Aggiornare le chiavi di licenza.

**2.4.1.16** La chiave di licenza non è valida o è scaduta. Se si è ricevuta una chiave di licenza temporanea tramite l'acquisto di un altro prodotto SAP BusinessObjects, è necessario registrare la piattaforma SAP BusinessObjects BI per ricevere la chiave di licenza permanente. (FWB 00016)

### Causa

La chiave di licenza corrente non è valida o è scaduta.

---

## Azione

Immettere una chiave di licenza valida.

**2.4.1.17** Eccezione del plug-in %1. Questo plug-in verrà disattivato. Contattare l'amministratore. (FWB 00017)

## Causa

Si è verificato un errore in un plug-in di terze parti. Il plug-in è stato disabilitato.

## Azione

Rimuovere, aggiornare e testare il plug-in di terze parti prima di abilitarlo.

**2.4.1.18** Il provider di autenticazione (%1) associato a questa sessione di accesso non supporta il Single Sign-On tra processi. Contattare l'amministratore per ulteriori dettagli. (FWB 00018)

## Causa

Il fornitore di autenticazione per questa sessione non supporta Single Sign On.

## Azione

Utilizzare un fornitore di autenticazione diverso oppure configurare il fornitore corrente per l'utilizzo del Single Sign On.

---

**2.4.1.19** Il provider di autenticazione (%1) associato a questa sessione di accesso non ha attivato il Single Sign-On tra processi. Contattare l'amministratore per ulteriori dettagli. (FWB 00019)

### Causa

Nel fornitore di autenticazione per questa sessione non è abilitato Single Sign On.

### Azione

Abilitare il Single Sign On per questo fornitore di autenticazione.

**2.4.1.20** Single Sign-On non riuscito. Contattare l'amministratore per ulteriori dettagli. (FWB 00020)

### Causa

È possibile che le informazioni di autenticazione del Single Sign On non siano valide o che nel fornitore di autenticazione si sia verificato un errore interno.

### Azione

Assicurarsi che le informazioni di autenticazione del Single Sign On siano valide e che il Single Sign On funzioni correttamente nel fornitore di autenticazione.

**2.4.1.21** Single Sign-On non riuscito perché la sessione associata non può essere verificata. Accedere nuovamente alla piattaforma BI. (FWB 00021)

### Causa

È possibile che il token della sessione non sia valido o sia scaduto, che manchino le informazioni di autenticazione, che la sessione originale sia scaduta o che l'account utente non sia valido.

---

## Azione

Rigenerare il token con le informazioni di autenticazione necessarie per un utente valido e tentare di rieseguire l'accesso.

**2.4.1.22** Il segreto condiviso dell'autenticazione affidabile è scaduto. (FWB 00022)

## Causa

Il segreto condiviso dell'autenticazione affidabile è scaduto.

## Azione

Aggiornare il segreto condiviso dell'autenticazione affidabile.

**2.4.1.23** Lo sfasamento del segnale di clock del client è eccessivo. (FWB 00023)

## Causa

La richiesta di autenticazione affidabile è scaduta o la differenza dell'ora tra il client e il server è eccessiva (i fusi orari sono diversi).

## Azione

Assicurarsi che le richieste di autenticazione affidabile non siano in scadenza e sincronizzare l'ora sul client e sul server.

---

**2.4.1.24** CMS della piattaforma SAP BusinessObjects BI: database di sistema CMS "%1" non disponibile. L'errore non può essere corretto dall'utente finale. Segnalare l'errore all'amministratore di sistema o all'amministratore del database. (FWB 00024)

### Causa

Nel server CMS non sono disponibili connessioni al database.

### Azione

Assicurarsi che il database sia in esecuzione, disponibile e accetti le connessioni dal CMS. Aumentare il numero di connessioni al database.

**2.4.1.25** Query non valida. (FWB 00025)

### Causa

La stringa di query non è valida.

### Azione

Assicurarsi che la sintassi della query sia corretta.

**2.4.1.26** Nome oggetto duplicato nella stessa cartella. (FWB 00026)

### Causa

È stato effettuato il tentativo di creare un oggetto con un nome che esiste già.

### Azione

Assegnare all'oggetto un nome univoco.

---

**2.4.1.27** Il database di sistema CMS è sovraccarico, riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore di sistema. (FWB 00027)

### Causa

La richiesta ha raggiunto il timeout durante l'attesa delle risorse del database

### Azione

La distribuzione è sovraccarica. Aumentare il numero di connessioni al database.

**2.4.1.28** Il plug-in secLdap non è riuscito a connettersi agli host specificati.  
(FWB 00028)

### Causa

Impossibile stabilire una connessione al server LDAP.

### Azione

Assicurarsi che il server LDAP sia online e accetti le connessioni.

**2.4.1.29** Accesso non riuscito. Assicurarsi di appartenere a un gruppo mappato valido. (FWB 00029)

### Causa

L'utente non appartiene ad alcun gruppo di terze parti mappato nella piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

### Azione

Assicurarsi che l'utente appartenga ad almeno un gruppo mappato.

---

**2.4.1.30** Operazione richiesta non eseguita dal server di directory. Informazioni aggiuntive: %1 (FWB 00030)

### Causa

Il server di directory non è in grado di eseguire l'operazione richiesta.

### Azione

Assicurarsi che l'account utente sia abilitato.

**2.4.1.31** Destinazione disabilitata. [%1]: [%2]. Annotare il nome del job server utilizzato per la richiesta e contattare l'amministratore di sistema per verificare che la destinazione specificata sia abilitata. (FWB 00031)

### Causa

Non è stato possibile consegnare i risultati del processo in quanto il plug-in di destinazione specificato dal processo è stato disabilitato sul server che ha elaborato il processo.

### Azione

Prendere nota del nome del job server che ha elaborato il processo, individuarlo nell'elenco dei server della Central Management Console e utilizzare l'azione *Destinazione* per aggiungere e configurare la destinazione richiesta.

**2.4.1.32** Canale riservato non valido. (FWB 00032)

### Causa

Il canale riservato non è stato stabilito.

---

## Azione

Utilizzare una versione più recente della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence in grado di stabilire un canale riservato o disabilitare la modalità FIPS.

### 2.4.1.33 `Impossibile crittografare proprietà indicizzata %1. (FWB 00033)`

## Causa

Le proprietà indicizzate nel database CMS (Central Management Server) non possono essere crittografate.

## Azione

Non abilitare il flag crittografato per le proprietà indicizzate.

### 2.4.1.34 `Impossibile connettere client non conforme a FIPS: modalità FIPS attiva. (FWB 00034)`

## Causa

Non è stato possibile connettere un client non conforme a FIPS in quanto la modalità FIPS è attiva.

## Azione

Installare una versione più recente della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence in grado di stabilire un canale riservato o disabilitare la modalità FIPS.

### 2.4.1.35 `Impossibile spostare la chiave di crittografia dallo stato %1 allo stato %2 (FWB 00035)`

## Causa

Alcune modifiche allo stato della chiave sono disattivate. Una chiave disattivata può passare solo allo stato di rigenerazione della chiave e una volta impostata su quello stato può passare solo allo stato sospeso.



---

## Azione

È possibile impostare `SI_KEY_STATE` solo su valori consentiti.

### 2.4.1.36 `Oggetto di sistema critico mancante. Nome: %1, CUID: %2. (FWB 00036)`

## Causa

L'installazione è danneggiata e non è possibile inizializzare il server Central Management a causa dell'assenza di un file fondamentale nella distribuzione.

## Azione

Reinstallare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

### 2.4.1.37 `Tipo di oggetto di sistema critico mancante. Tipo: %1. (FWB 00037)`

## Causa

L'installazione è danneggiata e non è possibile inizializzare il server Central Management a causa dell'assenza di un file fondamentale nella distribuzione.

## Azione

Reinstallare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

### 2.4.1.38 `La directory del file di distribuzione %1 non esiste o non contiene file. (FWB 00038)`

## Causa

La directory contenente i file della distribuzione è vuota o è stato impossibile trovarla.

---

## Azione

Verificare che la directory contenga i file di distribuzione o reinstallare la distribuzione.

**2.4.1.39** La directory del file di distribuzione %1 non esiste o non contiene file di codice. (FWB 00039)

## Causa

La directory contenente i file di distribuzione non può essere trovata o non include file di inizializzazione del codice.

## Azione

Verificare che la directory contenga i file di distribuzione dell'inizializzazione del codice. Potrebbe essere necessario reinstallare la distribuzione per risolvere questo problema.

**2.4.1.40** Impossibile eseguire il salvataggio dell'oggetto o degli oggetti. L'oggetto "%1" (ID: %2) è bloccato dalla sessione "%3" (ID: %4). (FWB 00040)

## Causa

È stato effettuato un tentativo di modificare un oggetto bloccato da un'altra sessione.

## Azione

Ritentare l'operazione in un secondo momento. Se il problema persiste, eliminare la sessione identificata nel messaggio di errore.

#### **2.4.1.41** Impossibile eseguire il salvataggio dell'oggetto o degli oggetti.

L'oggetto "%1" (ID: %2) è bloccato in sovrapposizione dalla sessione "%3" (ID: %4).  
(FWB 00041)

#### **Causa**

È stato effettuato un tentativo di modificare un oggetto bloccato da un'altra sessione in quanto un oggetto antenato è stato a sua volta bloccato.

#### **Azione**

Ritentare l'operazione in un secondo momento. Se il problema persiste, terminare la sessione identificata nel messaggio di errore.

#### **2.4.1.42** Impossibile eliminare l'oggetto o gli oggetti. L'oggetto "%1" (ID: %2) è bloccato dalla sessione "%3" (ID: %4). (FWB 00042)

#### **Causa**

È stato effettuato un tentativo di eliminare un oggetto bloccato da un'altra sessione.

#### **Azione**

Ritentare l'operazione in un secondo momento. Se il problema si verifica di nuovo, terminare la sessione identificata nel messaggio di errore.

#### **2.4.1.43** Impossibile eliminare l'oggetto o gli oggetti. L'oggetto "%1" (ID: %2) è bloccato in sovrapposizione dalla sessione "%3" (ID: %4). (FWB 00043)

#### **Causa**

È stato effettuato un tentativo di eliminare un oggetto bloccato da un'altra sessione in quanto un oggetto antenato è stato a sua volta bloccato.

---

## Azione

Ritentare l'operazione in un secondo momento. Se il problema persiste, terminare la sessione identificata nel messaggio di errore.

**2.4.1.44** Impossibile bloccare l'oggetto o gli oggetti. L'oggetto "%1" (ID: %2) è bloccato dalla sessione "%3" (ID: %4). (FWB 00044)

## Causa

È stato effettuato un tentativo di bloccare un oggetto già bloccato da un'altra sessione.

## Azione

Ritentare l'operazione in un secondo momento. Se il problema si verifica di nuovo, terminare la sessione identificata nel messaggio di errore.

**2.4.1.45** Impossibile bloccare l'oggetto o gli oggetti. L'oggetto "%1" (ID: %2) è bloccato in sovrapposizione dalla sessione "%3" (ID: %4). (FWB 00045)

## Causa

È stato effettuato un tentativo di bloccare un oggetto già bloccato da un'altra sessione in quanto un oggetto antenato è stato a sua volta bloccato.

## Azione

Ritentare l'operazione in un secondo momento. Se il problema persiste, terminare la sessione identificata nel messaggio di errore.

---

**2.4.1.46** Impossibile eseguire il salvataggio dell'oggetto o degli oggetti. Quando si salva l'oggetto "%1" (ID: %2) con la versione %3, si verifica un conflitto con la versione corrente %4 rispetto alla proprietà "%5". Impossibile unire modifiche. (FWB 00046)

### Causa

Un commit di tipo first-writer-wins non è riuscito a causa di un tentativo di modificare una proprietà modificata contemporaneamente da un altro commit.

### Azione

Recuperare di nuovo l'oggetto e ritentare l'operazione.

**2.4.1.47** Impossibile eseguire il salvataggio delle modifiche all'attributo della relazione. Quando si salva la relazione %1 tra padre %2 e figlio %3 con la versione %4, si verifica un conflitto con la versione corrente %5 rispetto alla proprietà "%6". Impossibile unire modifiche. (FWB 00047)

### Causa

Un commit di tipo first-writer-wins non è riuscito a causa di un tentativo di unire proprietà di una relazione attribuita modificate contemporaneamente da un altro commit.

### Azione

Recuperare di nuovo l'oggetto e ritentare l'operazione.

---

**2.4.1.48** Impossibile eseguire il salvataggio delle modifiche all'attributo della relazione. Quando si salva la relazione %1 tra padre %2 e figlio %3 con la versione%4, si verifica un conflitto con la versione corrente %5. (FWB 00048)

### Causa

Un commit di tipo first-writer-wins non è riuscito a causa di un tentativo di sostituire una relazione attribuita modificata contemporaneamente da un altro commit.

### Azione

Recuperare di nuovo l'oggetto e ritentare l'operazione.

**2.4.1.49** Impossibile eliminare l'oggetto o gli oggetti modificati tra query e salvataggio. Quando si elimina l'oggetto "%1" (ID: %2) con la versione %3, si verifica un conflitto con la versione corrente %4. (FWB 00049)

### Causa

Un commit di tipo first-writer-wins non è riuscito a causa di un tentativo di eliminare un oggetto modificato contemporaneamente da un altro commit.

### Azione

Recuperare di nuovo l'oggetto e ritentare l'operazione.

**2.4.1.50** Impossibile eseguire il salvataggio dell'oggetto o degli oggetti. Poiché l'oggetto "%2" (Id - %3) è stato sottoposto a query, un altro utente ha modificato la relazione "%1". (FWB 00050)

### Causa

Un commit di tipo first-writer-wins non è riuscito a causa di un tentativo di eseguire un aggiornamento dei limiti della relazione explicit-list modificati contemporaneamente da un altro commit.

## Azione

Recuperare di nuovo l'oggetto e ritentare l'operazione.

**2.4.1.51** Impossibile eseguire il salvataggio dell'oggetto o degli oggetti.  
L'oggetto "%1" (Id - %2) con la versione %3 è obsoleto rispetto alla versione corrente %4 affinché sia possibile eseguire correttamente un'unione. Gli oggetti devono essere delle versioni %5. (FWB 00051)

## Causa

Un commit di tipo first-writer-wins non è riuscito in quanto l'oggetto sottoposto a commit è troppo vecchio rispetto alla versione contenuta nel database.

## Azione

Recuperare di nuovo l'oggetto e ritentare l'operazione.

**2.4.1.52** Alcune proprietà non sono state unite. Quando si salva l'oggetto "%1" (ID: %2) con la versione %3 si verifica un conflitto con la versione corrente %4. Le seguenti proprietà non sono state unite: "%5". (FWB 00052)

## Causa

Un commit non è riuscito a unire correttamente tutte le modifiche. I conflitti esistevano con le modifiche apportate contemporaneamente da un altro commit.

## Azione

Verificare se il risultato dell'unione non riuscita è accettabile.

---

**2.4.1.53** Tutti i CMS contenuti in un cluster hanno le stesse impostazioni per le modalità FIPS e SSL (FWB 00053)

### Causa

Un server CMS (Central Management Server) non conforme a FIPS ha tentato di eseguire il join di un cluster compatibile con FIPS oppure un CMS con il SSL disabilitato ha tentato di eseguire il join di un cluster abilitato per SSL.

### Azione

Abilitare la modalità FIPS o SSL per tutti i nodi Server Intelligence Agent che utilizzano il Central Configuration Manager.

**2.4.1.54** Il numero ID dell'oggetto %1 ha un tipo non valido di %2. (FWB 00054)

### Causa

È stato effettuato un tentativo di creare o aggiornare un oggetto in cui il `SI_KIND` specificato non esiste.

### Azione

Specificare il nome di un oggetto esistente per il rispettivo `KIND`.

**2.4.1.55** Il numero ID dell'oggetto %1 ha un ID Prog non valido di %2. (FWB 00055)

### Causa

È stato effettuato un tentativo di creare o aggiornare un oggetto in cui il `SI_PROGID` specificato non esiste.

### Azione

Specificare il nome di un oggetto esistente per il `PROGID`.



---

**2.4.1.56** Il numero di licenze utente basate su ruolo disponibile non è sufficiente per aggiungere questo utente. Si dispone di %1 licenze utente basate su ruolo. (FWB 00056)

### Causa

È stato raggiunto il limite di utenti nell'ambito di una licenza basata su ruoli.

### Azione

Eliminare utenti dal sistema o aggiornare la chiave di licenza.

**2.4.1.57** Il numero di licenze utente designato disponibile non è sufficiente per accedere al sistema. Sono disponibili %1 licenze utente designato. (FWB 00057)

### Causa

Gli utenti denominati non possono accedere alla distribuzione in quanto non esiste un numero sufficiente di licenze di utenti designati disponibili.

### Azione

Aggiornare la chiave di licenza.

**2.4.1.58** Non sono state fornite credenziali di autenticazione a FRS. (FWB 00058)

### Causa

Non sono state fornite credenziali per il server FRS (File Repository Server). Si sta utilizzando un client FRS obsoleto, ma è stata specificata anche l'opzione -disablelegacyclients alla riga di comando FRS.

### Azione

Utilizzare la versione più recente di FRS oppure non specificare -disablelegacyclients.

---

**2.4.1.59** Le credenziali di autenticazione fornite a FRS sono state rifiutate dal CMS. (FWB 00059)

### Causa

Il token di accesso che identifica l'utente non è valido o è scaduto, le informazioni sull'identificazione potrebbero non essere disponibili o l'account utente non è più valido.

### Azione

Rigenerare il token di accesso con le informazioni sull'autenticazione necessarie per un utente valido e ritentare l'operazione.

**2.4.1.60** Problemi durante il collegamento dell'utente a gruppi di utenti di terze parti. (FWB 00060)

### Causa

Un plug-in di terze parti è stato configurato in modo errato.

### Azione

Per ulteriori informazioni, abilitare l'analisi.

**2.4.1.61** Le credenziali di autenticazione non consentono l'operazione. (FWB 00061)

### Causa

L'account utente non dispone di credenziali sufficienti per eseguire l'operazione sul file.

### Azione

Assicurarsi che l'account utente disponga di credenziali e diritti sufficienti per l'oggetto.

---

### **2.4.1.62** Le credenziali FRS sono state rifiutate dal CMS. (FWB 00062)

#### **Causa**

Il server CMS (Central Management Server) ha rifiutato le credenziali del server FRS (File Repository Server).

#### **Azione**

Riavviare i server CMS e FRS.

### **2.4.1.63** Utente non trovato (%1) (FWB 00063)

#### **Causa**

Impossibile trovare l'utente o all'utente manca un alias.

#### **Azione**

Assicurarsi che l'utente esista e disponga di un alias valido.

### **2.4.1.64** Per copiare dati da una versione precedente, utilizzare Upgrade Management Tool. Per ulteriori informazioni, consultare la relativa guide. (FWB 00064)

#### **Causa**

Le origini dati di origine e di destinazione devono appartenere alla stessa versione.

#### **Azione**

Per copiare i dati da una versione precedente, utilizzare lo strumento Upgrade Management Tool.

---

**2.4.1.65** L'operazione richiede l'arresto di tutti i CMS nel cluster. Arrestare il CMS %1 (id: %2). (FWB 00065)

### Causa

L'operazione richiede l'arresto di tutti i server CMS nel cluster.

### Azione

Arrestare tutti i server CMS nel cluster.

**2.4.1.66** ID di sistema vuoto. (FWB 00066)

### Causa

L'ID di sistema non è configurato.

### Azione

Configurare l'ID di sistema.

**2.4.1.67** Archivio chiavi vuoto. (FWB 00067)

### Causa

L'archivio chiavi non è configurato.

### Azione

Configurare l'archivio chiavi.

---

### 2.4.1.68 `L'alias è vuoto. (FWB 00068)`

#### Causa

L'alias non è configurato.

#### Azione

Configurare l'alias.

### 2.4.1.69 `L'ID/CUID principale dell'oggetto predefinito con CUID (%1) non è valido o è mancante. (FWB 00069)`

#### Causa

L'oggetto Deployment File contiene un Default Object che include un riferimento non valido o mancante a un oggetto principale.

#### Azione

Verificare la specifica Default Object per garantire che `SI_PARENTID` o `SI_PARENT_CUID` faccia riferimento a un oggetto valido.

### 2.4.1.70 `Le informazioni sul tipo dell'oggetto predefinito con CUID (%1) non sono valide o sono mancanti. Controllare il valore di SI_KIND. (FWB 00070)`

#### Causa

L'oggetto Deployment File contiene un Default Object che include informazioni di tipo non valido o mancante.

#### Azione

Verificare la specifica Default Object per garantire che disponga di un `SI_KIND` e che il `KIND` esista nel sistema.

---

**2.4.1.71** Impossibile elaborare l'oggetto predefinito con CUID (%1) poiché non è valido. Consultare il registro assert per dettagli. (FWB 00071)

### Causa

L'oggetto Deployment File contiene un Default Object non valido.

### Azione

Per ulteriori informazioni sulla mancata riuscita di Default Object, vedere il registro assert di Central Management Server.

**2.4.1.72** Tentativo non riuscito di impostare una sottodirectory per i file oggetto predefiniti dello spazio dei nomi. Nome: %1. Errore: %2. (FWB 00072)

### Causa

Durante l'inizializzazione, il server Central Management Server non è riuscito a creare una nuova directory per i Default Object di Server Intelligence.

### Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il messaggio di errore del file system.

**2.4.1.73** L'autenticazione affidabile è disabilitata (FWB 00073)

### Causa

Si è tentato di utilizzare una funzionalità che richiede l'abilitazione di Autenticazione affidabile.

### Azione

Utilizzare la Central Management Console per abilitare Autenticazione affidabile.

## 2.4.1.74 `Dati non validi (FWB 00074)`

### Causa

Sono stati inviati dati non validi al Central Management Server.

### Azione

È necessario configurare Autenticazione affidabile. Per ulteriori informazioni, consultare il *Manuale dell'amministratore della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

## 2.4.1.75 `Impossibile applicare il frammento di oggetto predefinito nel file %1 all'oggetto (Nome: %2; CUID: %3). Consultare il registro assert per dettagli. (FWB 00075)`

### Causa

Non è stato possibile applicare un frammento di Default Object all'oggetto predefinito.

### Azione

Verificare il registro assert del Central Management Server per ulteriori informazioni sull'errore del frammento di Default Object.

## 2.4.1.76 **Il plug-in di protezione %1 non è abilitato o non supporta il collegamento di attributi (FWB 00076)**

### Causa

L'oggetto del plug-in di protezione non era abilitato o non supporta il collegamento di attributi.

### Azione

Utilizzare CMC per configurare il plug-in di protezione in modo da abilitarlo se supporta il collegamento di attributi.

---

### **2.4.1.77 Impossibile decrittografare l'oggetto, ottenere l'oggetto più recente dal cluster e riprovare (FWB 00077)**

#### **Causa**

Il CMS corrente non può decrittografare il contenuto dell'oggetto perché la chiave di crittografia utilizzata per crittografare l'oggetto è stata eliminata o perché l'oggetto proviene da un altro cluster.

#### **Azione**

Provare a eseguire di nuovo l'operazione ma, se l'oggetto appartiene a un altro cluster, sarà necessario utilizzare LCM per importare l'oggetto al cluster corrente.

### **2.4.1.78 Il supporto di applicazioni precedenti è disabilitato dall'amministratore. (FWB 00078)**

#### **Causa**

L'amministratore ha disabilitato il supporto di applicazioni precedenti in FRS.

#### **Azione**

Abilitare il supporto di applicazioni precedenti o eseguire l'aggiornamento alla versione più recente.

### **2.4.1.79 La categoria specificata per la richiesta è %1, tuttavia l'oggetto utente indica che la categoria deve essere %2. La richiesta non verrà elaborata. (FWB 00079)**

#### **Causa**

Il nome CMS contiene un numero di porta non valido.



---

## Azione

Se il nome CMS deve contenere un indirizzo IPv6 numerico, immettere una parentesi quadra aperta ([) all'inizio dell'indirizzo IPv6 numerico e una parentesi quadra chiusa (]) alla fine, ad esempio [fe80::6da9:75d9:ec31:d463]:6400.

### **2.4.1.80 Conteggio non valido di %1 argomenti per l'input %2. (FWB 00080)**

#### Causa

Il file delle impostazioni di configurazione del database CMS è danneggiato.

#### Azione

Eseguire Central Configuration Manager per riconfigurare le credenziali del database CMS.

### **2.4.1.81 Duplicato del parametro %1 trovato in %2. (FWB 00081)**

#### Causa

Il file delle impostazioni di configurazione del database CMS è danneggiato.

#### Azione

Eseguire Central Configuration Manager per riconfigurare le credenziali del database CMS.

### **2.4.1.82 Parametro imprevisto %1 trovato in %2. (FWB 00082)**

#### Causa

Il file delle impostazioni di configurazione del database CMS è danneggiato.

---

## Azione

Eseguire Central Configuration Manager per riconfigurare le credenziali del database CMS.

### **2.4.1.83 Parametro mancante %1, previsto in %2. (FWB 00083)**

## Causa

Il file delle impostazioni di configurazione del database CMS è danneggiato.

## Azione

Eseguire Central Configuration Manager per riconfigurare le credenziali del database CMS.

### **2.4.1.84 Valore imprevisto per il parametro %1 (FWB 00084)**

## Causa

Il file delle impostazioni di configurazione del database CMS è danneggiato.

## Azione

Eseguire Central Configuration Manager per riconfigurare le credenziali del database CMS.

### **2.4.1.85 Errore con file dbinfo %1: %2. (FWB 00085)**

## Causa

Non è possibile leggere il file delle impostazioni di configurazione del database CMS probabilmente a causa di un problema legato alla condivisione o all'autorizzazione per il file.

---

## Azione

Eseguire il CMS con lo stesso utente utilizzato durante l'installazione.

### **2.4.1.86 Memoria CMS esaurita. (FWB 00086)**

#### Causa

La memoria del CMS è esaurita.

#### Azione

Aggiungere più memoria al computer su cui è in esecuzione il CMS.

### **2.4.1.87 Il CMS è instabile e verrà chiuso immediatamente. Motivo: %1 (FWB 00087)**

#### Causa

Un errore interno causa l'arresto del CMS. Ciò può essere dovuto a una memoria insufficiente, a troppi processi in esecuzione o ad altri motivi.

#### Azione

Accertarsi che il computer su cui il CMS è in esecuzione disponga di risorse sufficienti e, se il problema persiste, discuterne con il supporto tecnico.

### **2.4.1.88 DB2 in esecuzione con HADR abilitato. (FWB 00088)**

#### Causa

La funzionalità HADR di IBM DB2 è attiva e la versione è troppo obsoleta per supportare la registrazione di blob.

---

## Azione

Prima opzione: aggiornare il server DB2 a DB2 v9.5 fixpak 5, DB2 9.7 fixpak 1 o versioni successive.

Seconda opzione: disattivare HADR. Arrestare il CMS prima di apportare qualsiasi modifica al database.

### 2.4.1.89 Errore di accesso al database. (FWB 00089)

#### Causa

Il CMS ha riscontrato difficoltà nell'accesso al database CMS.

#### Azione

Accertarsi che la connessione di rete tra il computer del database e quello del CMS, se presente, sia operativa e che il database sia in esecuzione.

### 2.4.1.90 Messaggio generato dal database %1 (FWB 00090)

#### Causa

Si è verificato un errore del database CMS.

#### Azione

Fare riferimento al messaggio di errore del database e consultare il fornitore del database, se necessario.

### 2.4.1.91 CMS della piattaforma SAP BusinessObjects BI: tutte le connessioni al database di sistema CMS sono interrotte. Il CMS sta tentando il riavvio. (FWB 00091)

#### Causa

Il CMS non riesce a raggiungere il database CMS.

---

## Azione

Accertarsi che la connessione di rete tra il computer del database e quello del CMS sia operativa.

### **2.4.1.92 Il numero di porta specificato per il server è già in uso. (FWB 00092)**

## Causa

La porta specificata è già in uso.

## Azione

Scegliere un'altra porta.

### **2.4.1.93 Impossibile trovare il database con ID '%1'. (FWB 00093)**

## Causa

Nel sistema non esiste un database con l'ID specificato.

## Azione

Controllare che si stia utilizzando l'ID del database corretto. Verificare le proprietà del database in CMC > Database > Proprietà. Verificare la proprietà `tenantName` in `tenant_template_def.properties` che si trova nel percorso di installazione di BOE BIP: `\java\apps\multitenancyManager\jars\`. Eseguire nuovamente lo script di provisioning del database con il valore corretto per la proprietà `tenantName`.

---

## 2.4.2 FWB 01000 - FWB 01999

### 2.4.2.1 Impossibile trovare InfoObject {0} tra gli InfoObject correlati. (FWB 01001)

#### Causa

Un InfoObject ha fatto riferimento all'ID di un InfoObject mancante.

#### Azione

Assicurarsi che le relazioni tra contenitori di server, servizi, server, installazioni e nodi Enterprise siano corrette.

### 2.4.2.2 Servizio {0} non pronto (FWB 01002)

#### Causa

Un servizio non è in grado di gestire una richiesta perché è configurato in modo errato.

#### Azione

Configurare il servizio correttamente e riavviare il server, se necessario.

### 2.4.2.3 La risorsa per il servizio {0} non è al momento disponibile. Riprovare in seguito. (FWB 01003)

#### Causa

Un servizio non è in grado di elaborare una richiesta in quanto ha raggiunto la capacità di risorse massima.

#### Azione

Attendere che altri utenti interrompano l'invio di richieste, effettuare la richiesta a un altro server o aumentare la capacità massima del servizio.

---

**2.4.2.4**    `Impossibile trovare un oggetto server con il nome {0}. Il nome utilizzato per avviare il server potrebbe essere errato. (FWB 01004)`

### **Causa**

Un server APS (Adaptive Processing Server) ha eseguito una query su un server CMS (Central Management Server) relativamente alla configurazione e il CMS ha risposto che l'InfoObject del server che corrisponde all'istanza APS non può essere trovato nel repository.

### **Azione**

Il nome descrittivo del server utilizzato per avviare l'istanza APS non è corretto. Immettere un nome valido presente nel repository.

**2.4.2.5**    `Impossibile avviare il servizio {1} perché il servizio {0} non è stato avviato (FWB 01005)`

### **Causa**

Impossibile avviare un servizio perché non è stato possibile avviare uno dei servizi da cui dipende.

### **Azione**

Assicurarsi che i processi da cui dipende il servizio vengano avviati in modo appropriato.

**2.4.2.6**    `Impossibile avviare il servizio {0} (FWB 01006)`

### **Causa**

Impossibile avviare un servizio perché non è stato possibile avviare uno dei servizi da cui dipende.

### **Azione**

Verificare il file di registro del servizio, quindi riconfigurare il servizio.

---

## 2.4.3 FWB 02000 - FWB 02999

**2.4.3.1** Si è verificato un errore `ClassNotFoundException`. (Messaggio eccezione: {0}) (FWB 02001)

### Causa

Il programma non è riuscito a caricare una classe attraverso il nome di stringa specificato in quanto la definizione della classe risulta mancante.

### Azione

Assicurarsi che tutti i file `.jar` richiesti siano inclusi nel percorso classe.

**2.4.3.2** Rilevata eccezione `NoClassDefFoundError`: Messaggio dell'eccezione: {0} (FWB 02002)

### Causa

Java Virtual Machine o un'istanza `ClassLoader` ha caricato una definizione di classe mancante.

### Azione

Assicurarsi che tutti i file `.jar` richiesti siano inclusi nel percorso classe.

## 2.4.4 FWB 06001 - FWB 06005

**2.4.4.1** (FWB 06001) Modalità non valida

### Causa

Questo errore non dovrebbe verificarsi poiché il sottosistema di elaborazione ha già convalidato la modalità.



---

## Azione

<nessuno>

### 2.4.4.2 (FWB 06002) Argomento nome del plug-in non specificato

## Causa

Questo errore non dovrebbe verificarsi poiché il sottosistema di elaborazione ha già convalidato l'argomento.

## Azione

<nessuno>

### 2.4.4.3 (FWB 06003) Si è verificato un errore imprevisto durante il tentativo di recupero del plug-in di autenticazione.

## Causa

Si è verificato un errore imprevisto durante il tentativo di recupero del plug-in di autenticazione. Il plug-in potrebbe essere stato rimosso o l'utente non dispone dei diritti sufficienti per il plug-in.

## Azione

Verificare se al tipo di autenticazione specificato corrisponde un plug-in installato nel CMS di destinazione. In caso contrario, installarlo e distribuirlo. Verificare inoltre che l'utente disponga del diritto di visualizzazione per il plug-in.

### 2.4.4.4 (FWB 06004) Si è verificato un errore imprevisto durante il tentativo di recuperare le proprietà del plug-in di autenticazione.

## Causa

Si è verificato un errore imprevisto durante il tentativo di recuperare le proprietà del plug-in di autenticazione.

---

## Azione

Verificare se i dati dell'oggetto plug-in di autenticazione sono danneggiati.

**2.4.4.5** (FWB 06005) Impossibile proseguire l'aggiornamento perché il plug-in di autenticazione non è abilitato.

## Causa

Il plug-in di autenticazione necessario per questo aggiornamento non è disponibile, forse poiché presenta uno stato disabilitato.

## Azione

Accedere alla pagina di autenticazione di CMC ed abilitare il tipo di autenticazione tramite la relativa pagina delle proprietà.

## 2.4.5 FWB 07001 - FWB 07004

**2.4.5.1** (FWB 07001) Impossibile eseguire correttamente il programma. Controllare gli argomenti di input del programma

## Causa

Gli argomenti del programma forniti dal client sono privi dell'ID principale e della clausola Where della query.

## Azione

Verificare l'implementazione del client per accertarsi che gli argomenti per l'ID principale e la clausola Where della query siano impostati correttamente sull'oggetto AdminTool della query di protezione prima di pianificare la clausola Where. L'ID principale rappresenta il diritto principale per cui viene generata la query. La clausola Where della query è codificata in modo che qualsiasi carattere " sia rappresentato come stringa &quot;;.

## 2.4.5.2 (FWB 07002) Impossibile esportare il risultato della query a causa di un errore I/O

### Causa

Durante l'esportazione dei risultati della query in un flusso di buffer, si è verificato un errore I/O.

### Azione

Per ulteriori dettagli sull'eccezione `java.io.IOException` sottostante e intraprendere azioni appropriate, fare riferimento alla causa principale.

## 2.5 Errori relativi alla protezione (USR)

I messaggi di errore relativi alla protezione comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
USR0006	Protezione

### 2.5.1 Non si è autorizzati a usare Designer. (USR0006)

### Causa

Si è tentato di avviare Universe Designer™ senza disporre dei diritti necessari.

### Azione

L'amministratore può garantire all'utente tali diritti.

## 3 Errori di Analysis, versione per OLAP

I messaggi di errore di Analysis includono i seguenti:

Intervallo	Categoria
AOC 00000 - AOC 09999	Errori di Analysis, versione per OLAP

### 3.1 AOC 00000 - 09999

**3.1.1** Si è verificato un problema durante la sostituzione dello spazio di lavoro originale. Riprovare o utilizzare il comando Salva con nome. (AOC00001)

#### Causa

Non è stato possibile trovare lo spazio di lavoro. Potrebbe essere stato eliminato.

#### Azione

Utilizzare *Salva con nome* per salvare lo spazio di lavoro.

**3.1.2** Impossibile salvare lo spazio di lavoro con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP, per motivi sconosciuti. Utilizzare 'Salva con nome' per salvare lo spazio di lavoro e assicurarsi che tutti i campi di immissione siano popolati. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (AOC00002)

#### Causa

Si è verificato un errore sconosciuto. Analysis ha confermato che l'utente dispone dei diritti necessari per salvare lo spazio di lavoro, che lo spazio di lavoro esiste e che la sessione della piattaforma BI è valida.

#### Azione

Provare a utilizzare *Salva con nome* per salvare lo spazio di lavoro e assicurarsi che tutti i campi di immissione siano stati compilati.

---

**3.1.3** Impossibile salvare lo spazio di lavoro con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. I motivi possono essere vari. È possibile che la sessione corrente sia scaduta, la rete abbia avuto dei problemi o il server Enterprise non sia in linea. Se il problema è stato causato dal timeout della sessione, lo spazio di lavoro potrebbe essere stato salvato nella cartella Preferiti. Se il problema persiste, disconnettersi e connettersi di nuovo. (AOC00003)

## Causa

Analysis non è stato in grado di stabilire una sessione della piattaforma BI valida. Alcune cause possibili:

- La sessione è scaduta.
- Vi sono problemi di rete.
- Il server della piattaforma BI non è in linea.

## Azione

Connettersi nuovamente. Se il problema è stato causato dal timeout della sessione, lo spazio di lavoro potrebbe essere stato salvato nella cartella Preferiti.

**3.1.4** Impossibile aprire lo spazio di lavoro con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP, poiché risulta danneggiato. Contattare l'amministratore. (AOC00005)

## Causa

Lo spazio di lavoro è stato modificato manualmente o è danneggiato.

## Azione

Chiedere all'amministratore di ripristinare un backup dello spazio di lavoro.

---

**3.1.5** Impossibile trovare lo spazio di lavoro richiesto con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. Potrebbe essere stato eliminato. (AOC00006)

### Causa

Lo spazio di lavoro richiesto potrebbe essere stato eliminato o l'utente potrebbe non avere i diritti di accesso per visualizzarlo.

### Azione

Chiedere all'amministratore di ripristinare un backup dello spazio di lavoro o modificare i diritti di accesso dell'utente.

**3.1.6** Errore durante il ripristino dello spazio di lavoro. Contattare l'amministratore. (AOC00007)

### Causa

Lo spazio di lavoro è stato modificato manualmente o è danneggiato.

### Azione

Chiedere all'amministratore di ripristinare un backup dello spazio di lavoro.

**3.1.7** Impossibile salvare lo spazio di lavoro con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP manca il nome. Immettere un nome valido e riprovare. (AOC00008)

### Causa

L'utente ha cercato di salvare uno spazio di lavoro senza immetterne il nome.

### Azione

Immettere un nome di spazio di lavoro valido.

---

**3.1.8** Impossibile salvare lo spazio di lavoro con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. manca la cartella dello spazio di lavoro. Selezionare una cartella valida e riprovare. (AOC00009)

### Causa

L'utente ha cercato di salvare uno spazio di lavoro senza scegliere una cartella.

### Azione

Scegliere una cartella in cui salvare lo spazio di lavoro.

**3.1.9** Non si dispone delle autorizzazioni per salvare in questa cartella. Contattare l'amministratore per richiederne l'abilitazione. (AOC00011)

### Causa

L'utente ha cercato di salvare uno spazio di lavoro in una cartella per la quale non ha diritti di accesso.

### Azione

Chiedere all'amministratore di assegnare diritti di scrittura per questa cartella.

**3.1.10** Si è verificato un errore durante il tentativo di recuperare le connessioni dal server della piattaforma BI. Contattare un amministratore per verificare che il server sia in esecuzione. (AOC00012)

### Causa

Non è stato possibile trovare il server della piattaforma BI.

---

## Azione

Chiedere all'amministratore di verificare che il server della piattaforma BI sia in esecuzione.

**3.1.11** Si è verificato un errore durante il tentativo di recuperare le connessioni. Non tutte le connessioni erano disponibili. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (AOC00013)

## Causa

Analysis non è stato in grado di rilevare alcune o tutte le connessioni richieste. Alcune connessioni potrebbero essere state eliminate.

## Azione

Chiedere all'amministratore di ripristinare le connessioni o di mappare le connessioni richieste ad altre connessioni utilizzando la Central Management Console.

**3.1.12** Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per eseguire l'azione richiesta. Per assistenza, contattare l'amministratore di sistema. (AOC00018)

## Causa

L'utente ha cercato di eseguire un'operazione per la quale non dispone di diritti.

## Azione

Richiedere all'amministratore i diritti appropriati.



---

**3.1.13** Non sono disponibili connessioni OLAP. È possibile che non siano state definite connessioni nella Central Management Console o che non si disponga dei diritti per la visualizzazione delle connessioni esistenti OLAP. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore. (AOC00020)

### Causa

Nella Central Management Console non sono state definite connessioni e pertanto non vi è nulla da selezionare.

### Azione

È necessario che un amministratore definisca le connessioni alle origini dati OLAP. L'amministratore deve eseguire l'accesso alla Central Management Console e definire le connessioni facendo clic su [Connessioni OLAP](#).

**3.1.14** Impossibile completare l'ultima azione con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. Riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (AOC00021)

### Causa

L'esplorazione dei metadati non è stata in grado di analizzare il file XML che gli è stato passato dai servizi.

### Azione

Questo errore indica un problema grave, probabilmente dovuto alla mancata corrispondenza delle versioni delle librerie. Un amministratore deve controllare il file `mdas.log` e contattare il supporto tecnico.

**3.1.15** Impossibile rimuovere "{0}" con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. L'analisi ha perso la connessione. Per ristabilire la connessione è necessario chiudere e riaprire lo spazio di lavoro. (AOC00022)

### Causa

L'analisi ha perso la connessione al server OLAP.

---

## Azione

Per ristabilire la connessione è necessario chiudere e riaprire lo spazio di lavoro.

**3.1.16** Errore durante il recupero dei parametri del report. Ripetere l'operazione.  
Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore. (AOC00023)

## Causa

SAP BusinessObjects Analysis non è stato in grado di trovare il server della piattaforma BI o il server Report Engine di Web Intelligence.

## Azione

Chiedere all'amministratore di verificare che questi server siano disponibili.

**3.1.17** Impossibile completare l'operazione richiesta, poiché il client SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP, non è in grado di raggiungere il servizio MDAS. Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore.  
(AOC00040)

## Causa

Si è verificato un errore durante la comunicazione tra il client e il server MDAS. Ad esempio, il server MDAS potrebbe essere inattivo, non raggiungibile o essere stato riavviato.

## Azione

Accedere alla pagina Server della Central Management Console e assicurarsi che il server MDAS sia in esecuzione e raggiungibile. Se il servizio MDAS è stato riavviato, lo stato di sessione di Analysis è stato perso e non può essere salvato.

---

**3.1.18** Si è verificato un errore nel servizio MDAS durante l'elaborazione di una richiesta inviata da SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. Ripetere l'operazione. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore. (AOC00041)

### Causa

Si è verificato un errore nel servizio MDAS durante l'elaborazione di una richiesta del client Analysis. Una possibile causa è l'esistenza di un problema di rete o con il server OLAP.

### Azione

Riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

**3.1.19** Impossibile aprire una connessione con SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP. Verificare che il nome utente e la password siano validi, quindi riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (AOC00044)

### Causa

Non è stato possibile aprire una connessione. Una causa comune è rappresentata da un errore di autenticazione.

### Azione

Assicurarsi che le credenziali per l'autenticazione della connessione siano corrette. Se le credenziali vengono salvate con la connessione, potrebbe essere necessario richiedere all'amministratore di aggiornarle.

---

**3.1.20** Si è verificato un errore nel servizio MDAS durante l'elaborazione di una richiesta inviata da SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP, poiché è stata impostata la query su uno stato non valido. Tale errore potrebbe essere stato causato dal tentativo di mettere tutte le gerarchie sullo stesso asse. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore. (AOC00045)

## Causa

Si è verificato un errore nel servizio MDAS durante l'elaborazione di una richiesta del client Analysis. Una causa possibile è rappresentata da un tentativo di posizionare tutte le gerarchie sullo stesso asse.

## Azione

Assicurarsi che a causa di questa azione la query non venga messa in uno stato non valido e riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

**3.1.21** Si è verificato un errore nel servizio MDAS durante l'elaborazione di una richiesta inviata da SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP, a causa di un conflitto gerarchico. Tale conflitto potrebbe essere stato causato dal tentativo di mettere due gerarchie a esclusione reciproca sullo stesso asse. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore. (AOC00046)

## Causa

Si è verificato un errore nel servizio MDAS durante l'elaborazione di una richiesta del client Analysis. Una causa possibile è rappresentata da un tentativo di posizionare sullo stesso asse due gerarchie che si escludono a vicenda.

## Azione

Assicurarsi che questa azione non causi un conflitto e riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

---

**3.1.22** Impossibile completare l'operazione richiesta, poiché la query risultante ha superato il numero massimo di celle di dati consentito. Contattare l'amministratore per modificare il numero massimo di celle di dati impostato per il servizio MDAS nella CMC. (AOC00047)

### Causa

Si è verificato un errore nel servizio MDAS durante l'elaborazione di una richiesta del client Analysis. Una causa possibile è rappresentata da un tentativo di creare una query contenente troppe celle di dati.

### Azione

Assicurarsi che la dimensione della query non superi il limite del server OLAP. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

**3.1.23** Impossibile rimuovere il membro. L'operazione determinerà la mancata selezione dei membri per la gerarchia. (AOC00048)

### Causa

Se si rimuove questo membro, nessun membro risulta selezionato per questa gerarchia pertanto l'azione viene impedita.

### Azione

Utilizzare il pannello attività Filtra per membro per regolare la selezione della gerarchia.

## 4 Messaggi di errore relativi ai servizi Web RESTful (WSR) per il livello semantico BI

I messaggi di errore relativi ai servizi Web RESTful per il livello semantico BI comprendono i seguenti intervalli e categorie:

Intervallo	Categoria
WSR 00080 - WSR 00999	Servizi Web RESTful per il livello semantico BI
WSR 02002 - WSR 02005	Servizi Web RESTful per il livello semantico BI
WSR 03000 - WSR 03004	Servizi Web RESTful per il livello semantico BI
WSR 05000 - WSR 05003	Servizi Web RESTful per il livello semantico BI

### 4.1 WSR 00080 - WSR 00999

**4.1.1** Il documento {0} non esiste o il profilo di protezione non consente l'accesso. (WSR 00080)

#### Causa

Non è stato possibile trovare il documento specifico. La risorsa non esiste o non si dispone delle autorizzazioni necessarie per visualizzarla.

#### Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

**4.1.2** Errore imprevisto. (WSR 00999)

#### Causa

Si è verificato un errore interno.

---

## Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

## 4.2 WSR 02000 - WSR 02005

### 4.2.1 `ID query non valido: {0}.` (WSR 02000)

#### Causa

La identificatore query non è valido.

#### Azione

Controllare che la specifica query sia stata registrata correttamente.

### 4.2.2 `Elemento di specifica query mancante.` (WSR 02002)

#### Causa

La specifica query non è valida.

#### Azione

Controllare che la specifica query XML sia definita correttamente.

---

### 4.2.3 `Versione di specifica query non valida: {0}.` (WSR 02003)

#### Causa

La versione di specifica query non è valida.

#### Azione

Impostare la versione della specifica query XML su 1.0.

### 4.2.4 `Operatore di confronto non valido: "{0}".` (WSR 02004)

#### Causa

L'operatore di confronto della query non è valido.

#### Azione

Consultare il *Manuale dell'utente dell'SDK del servizio Web RESTful di SAP BusinessObjects per Web Intelligence e il livello semantico BI* per selezionare un operatore di confronto della query supportato.

### 4.2.5 `Tipo di correlazione non valido: "{0}".` (WSR 02005)

#### Causa

Il tipo di correlazione non è valido.

#### Azione

Consultare il *Manuale dell'utente dell'SDK del servizio Web RESTful di SAP BusinessObjects per Web Intelligence e il livello semantico BI* per selezionare un tipo di correlazione supportato.



---

## 4.3 WSR 03000 - WSR 03004

### 4.3.1 `Opzione query duplicata: {0}. (WSR 03000)`

#### Causa

È stata individuata un'opzione query duplicata.

#### Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione e se quest'ultima non si è corrotta, contattare il supporto SAP per assistenza nella risoluzione del problema.

### 4.3.2 `Opzione query non supportata: {0}. (WSR 03001)`

#### Causa

L'opzione query non è supportata.

#### Azione

Consultare il *Manuale dell'utente dell'SDK del servizio Web RESTful di SAP BusinessObjects per Web Intelligence e il livello semantico BI* per selezionare un'opzione query supportata.

### 4.3.3 `L'opzione query "{0}" deve essere impostata. (WSR 03002)`

#### Causa

L'opzione query risulta mancante.

#### Azione

È necessario impostare correttamente l'opzione query necessaria.

---

**4.3.4** Valore non valido per l'opzione query "{0}": "{1}". Previsto un valore booleano (true/false). (WSR 03003)

### Causa

Il valore dell'opzione query non è valido.

### Azione

Il valore dell'opzione query deve essere impostato su true o false.

**4.3.5** Valore non valido per l'opzione query "{0}": "{1}". Previsto un valore intero. (WSR 03004)

### Causa

Il valore dell'opzione query non è valido.

### Azione

Il valore dell'opzione query deve essere un numero intero.

## 4.4 WSR 05000 - WSR 05003

**4.4.1** ID flusso non valido: {0}. (WSR 05000)

### Causa

L'identificatore del flusso di dati non è valido.

### Azione

Selezionare un identificatore del flusso di dati corretto.

---

## 4.4.2 Solo {0} righe disponibili. (WSR 05001)

### Causa

Il valore del parametro di query skip è superiore o uguale al numero di righe recuperate.

### Azione

Impostare il valore skip corretto nella richiesta URL del flusso di dati.

## 4.4.3 Nome entità non valido: {0}. (WSR 05002)

### Causa

Il nome dell'entità non è valido.

### Azione

Impostare un nome del flusso di dati corretto nella richiesta URL del flusso di dati.

## 4.4.4 Indice di riga non valido: {0}. (WSR 05003)

### Causa

L'indice di riga non rientra nel flusso di dati.

### Azione

Selezionare un indice di riga corretto dall'intervallo del flusso di dati.

## 5 Messaggi di errore relativi ai server piattaforma BI(FWR)

Server piattaforma BI (FWR) include le categorie di messaggi di errore seguenti:

Intervallo	Categoria
FWR 00000 - 00999	Server piattaforma BI (FWR)
FWR 100001 - 100002	Server piattaforma BI (FWR)

### 5.1 FWR 000001-000007

**5.1.1**    `_a_Si è verificato un errore interno. Contattare l'amministratore di sistema. (FWR 000001)_z_`

#### Causa

Si è verificato un errore interno.

#### Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

**5.1.2**    `_a_Nella proprietà {0} manca un valore. (FWR 000002)_z_`

#### Causa

Il valore della proprietà specificata risulta mancante.

#### Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

---

**5.1.3**    `_a_` Nella proprietà {0} è presente un valore non valido di {1}. (FWR 000003) `_z_`

### Causa

Il valore della proprietà specificata non è valido.

### Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

**5.1.4**    `_a_` Nell'argomento {0} è presente un valore non valido di {1}. (FWR 000004) `_z_`

### Causa

L'argomento specificato non include un valore valido.

### Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

**5.1.5**    `_a_` Si è verificato un errore durante la deserializzazione di un oggetto. (FWR 000005) `_z_`

### Causa

Impossibile deserializzare un oggetto.

### Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

---

**5.1.6**    `_a_Si` è verificato un errore durante la serializzazione della proprietà {0}.  
(FWR 000006) `_z_`

### Causa

Impossibile deserializzare una proprietà.

### Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

**5.1.7**    `_a_I1` valore per {0} deve essere compreso nell'intervallo tra {1} e {2}.  
(FWR 000007) `_z_`

### Causa

Un valore della proprietà di configurazione non rientra nell'intervallo.

### Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

## 5.2    FWR 100001-100002

**5.2.1**    Errore interno. Contattare l'amministratore di sistema. (FWR 100001)

### Causa

Si è verificato un errore interno.

### Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

---

**5.2.2** Errore di memoria insufficiente. Contattare l'amministratore di sistema.  
(FWR 100002)

### **Causa**

La memoria del sistema è esaurita.

### **Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

## 6 Messaggi di errore di Crystal Reports Server (CRS)

I messaggi di errore di Crystal Reports Server (CRS) includono i seguenti:

Intervallo	Categoria
CRS 200001 - CRS 200005	Errori di Crystal Reports Server
CRS 300001 - CRS 300024	Errori di Crystal Reports Server

### 6.1 CRS 200001 - CRS 200005

#### 6.1.1 `Errore interno. Contattare l'amministratore di sistema. (CRS 200001)`

##### Causa

Si è verificato un errore interno.

##### Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

#### 6.1.2 `Errore di memoria insufficiente. Contattare l'amministratore di sistema. (CRS 200002)`

##### Causa

La memoria del sistema è esaurita.

##### Azione

Contattare l'amministratore di sistema.



---

**6.1.3**      Richiesta non riuscita perché l'utente non dispone dei diritti per eseguire quanto segue:{0}. (CRS 200003)

### **Causa**

Diritti utente insufficienti.

### **Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**6.1.4**      Rilevata modifica runtime non supportata. Impossibile aggiungere contenuto specifico utente in fase di runtime. (CRS 200004)

### **Causa**

Modifica runtime non supportata.

### **Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

**6.1.5**      Impossibile eseguire il drill down. (CRS 200004) (CRS 200005)

### **Causa**

Non è possibile eseguire il drill down.

### **Azione**

Tentare di selezionare un'altra posizione di drill down.

---

## 6.2 CRS 300001 - CRS 300024

### 6.2.1 `Errore interno. Contattare l'amministratore di sistema. (CRS 300001)`

#### Causa

Si è verificato un errore interno.

#### Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

### 6.2.2 `{0} (CRS 300002)`

#### Causa

Errore di generazione del codice.

#### Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

### 6.2.3 `{0} (CRS 300003)`

#### Causa

È stata generata un'eccezione del report.

#### Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

---

## **6.2.4**    Errore durante la scrittura del report esportato su disco. (CRS 300004)

### **Causa**

Errore di scrittura sul disco del report esportato.

### **Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

## **6.2.5**    Errore di comunicazione con BOE: {0} (CRS 300005)

### **Causa**

Errore di comunicazione con BOE.

### **Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

## **6.2.6**    Elaborazione del processo di batch non riuscita. (CRS 300006)

### **Causa**

Elaborazione del processo di batch non riuscita.

### **Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

---

**6.2.7** Elaborazione dell'avviso della regola di consegna globale non riuscita. (CRS 300007)

### Causa

Elaborazione dell'avviso della regola di consegna globale non riuscita.

### Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

**6.2.8** Impossibile recapitare il documento alla destinazione. (CRS 300008)

### Causa

Non è possibile recapitare il documento alla destinazione.

### Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

**6.2.9** Impossibile trovare campo di destinazione della personalizzazione: {0} nel report. (CRS 300009)

### Causa

Non è possibile trovare il percorso di destinazione della personalizzazione.

### Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

---

**6.2.10** Impossibile mappare il valore profilo BOE a un campo parametro non stringa: {0} (CRS 300010)

### Causa

Non è possibile mappare il valore profilo BOE a un campo parametro non stringa.

### Azione

Verificare che il valore profilo BOE sia mappato a un campo parametro stringa.

**6.2.11** Impossibile mappare un'espressione profilo a un campo parametro: {0} (CRS 300011)

### Causa

Non è possibile mappare un'espressione profilo a un campo parametro.

### Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

**6.2.12** Campo/i parametro: {0} non opzionale/i. È necessario impostare un valore. (CRS 300012)

### Causa

Alcuni campi parametro non sono facoltativi.

### Azione

I parametri non facoltativi devono contenere valori.

---

**6.2.13** Il/i campo/i parametro: {0} non consente/consentono valori multipli. (CRS 300013)

### Causa

Alcuni campi parametro presentano troppi valori.

### Azione

Ridurre il numero di valori nel parametro.

**6.2.14** Il/i campo/i parametro: {0} è/sono in uso e richiede/richiedono un valore. (CRS 300014)

### Causa

Alcuni campi parametro non presentano valori.

### Azione

Specificare i valori per i parametri.

**6.2.15** Il/i campo/i parametro: {0} non consente/consentono valori nulli. (CRS 300015)

### Causa

Alcuni campi parametro non consentono valori nulli.

### Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

---

**6.2.16** Il documento di origine di pubblicazione non contiene dati salvati, ma questi dati sono necessari. (CRS 300016)

### Causa

Il documento di origine della pubblicazione non presenta dati salvati.

### Azione

Verificare che il documento di origine presenti dati salvati.

**6.2.17** Impossibile convertire il tipo di valore del profilo nel tipo di campo del report per il campo: {0} (CRS 300017)

### Causa

Errore di conversione del tipo.

### Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

**6.2.18** Il/i parametro/i dati di personalizzazione: {0} può/possono causare un calo delle prestazioni provocando potenzialmente 1 aggiornamento di database per destinatario. (CRS 300018)

### Causa

La personalizzazione del parametro dati determina un aggiornamento dei dati.

### Azione

Evitare la personalizzazione dei parametri dati per migliorare le prestazioni.

---

**6.2.19** Impossibile personalizzare parametro/i del gruppo booleano: {0}. La personalizzazione di un parametro in un gruppo booleano non è supportata. (CRS 300019)

### Causa

Non è possibile personalizzare i parametri gruppo booleani.

### Azione

La personalizzazione di un parametro in un gruppo booleano non è supportata.

**6.2.20** L'utente non dispone dei diritti per stampare il documento. (CRS 300020)

### Causa

L'utente non dispone del diritto per eseguire la stampa del documento.

### Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

**6.2.21** L'utente non dispone dei diritti per scaricare il documento, ma solo per pianificare indirizzo e destinazioni di posta in arrivo predefiniti dell'azienda. (CRS 300021)

### Causa

L'utente non dispone del diritto per eseguire il download del documento.

### Azione

Contattare l'amministratore di sistema.



---

## **6.2.22** Impossibile pianificare un report multilingue. (CRS 300022)

### **Causa**

Errore di pianificazione di un report multilingue.

### **Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

## **6.2.23** Impossibile attivare un avviso nel report. (CRS 300023)

### **Causa**

Errore di attivazione dell'avviso.

### **Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

## **6.2.24** Impossibile eseguire la pubblicazione perché il documento è basato su un livello semantico con protezione specifica dell'utente e la pubblicazione non utilizza la modalità bursting in base al destinatario. (CRS 300024)

### **Causa**

Crystal Report è basato su un livello semantico con protezione specifica dell'utente e la pubblicazione non utilizza la modalità bursting in base al destinatario.

### **Azione**

Passare all'utilizzo della modalità bursting in base al destinatario.

## 7 Messaggi di errore di accesso ai dati

I messaggi di errore di accesso ai dati comprendono le seguenti categorie:

- Messaggi di errore relativi al database (DA)
- Messaggi di errore relativi al fornitore di dati (DMA)
- Messaggi di errore di file (DPP)
- Messaggi di errore di connessione (DPQ)
- Messaggi di errore relativi alle stored procedure (DPS)
- Messaggi di errore relativi a SQL (QPF)
- Messaggi di errore relativi al server (DWZ)
- Messaggi di errore relativi a query SQL (QP)
- Messaggi di errore relativi al provider di dati (VBA)

### 7.1 Messaggi di errore relativi al fornitore di dati (DMA)

I messaggi di errore relativi al fornitore di dati comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
DMA0002 - DMA 0008	Fornitore di dati

#### 7.1.1 `Nome di gerarchia errato (DMA0002)`

##### Causa

Questo messaggio viene visualizzato quando si tenta di nominare una gerarchia con lo stesso nome di una gerarchia già esistente.

##### Azione

Utilizzare un nome unico per la nuova gerarchia.

## 7.1.2 Esportazione non riuscita. (DMA0005)

### Causa

Questo messaggio di errore viene visualizzato in seguito a un errore dopo avere selezionato una delle seguenti opzioni di esportazione di file:

- **Esporta in formato file locale** – Nel caso di un tentativo di esportazione a un file dBase o Excel, vi è un errore di esportazione generale provocato probabilmente da file target non disponibili, un errore interno Microsoft DAO (come ad esempio un driver ISAM assente) oppure spazio su disco insufficiente.  
Nel caso di un tentativo di esportazione in file di testo, vi è un errore di esportazione generale provocato probabilmente da file target non disponibili o da spazio su disco insufficiente.
- **Copia in DDE** – Nel caso di un tentativo di esportazione in DDE (gli Appunti di Windows), è stato generato un errore di esportazione generale dovuto da memoria insufficiente.
- **Esporta in RDBMS** - Nel tentativo di eseguire un'esportazione attraverso una connessione BusinessObjects, si è verificato un errore generale probabilmente causato da una connessione o da una configurazione errata del middleware, dall'inattività del server di database o dalla mancanza di autorizzazioni a modificare una tabella esistente nel database indicato dalla connessione. Nel caso di [Esporta in RDBMS](#), questo messaggio di errore segue un messaggio generato dal middleware che contiene informazioni più precise.

### Azione

Verificare l'opzione selezionata per l'esportazione e poi intraprendere le seguenti azioni:

Se si seleziona	Allora
Esporta in formato file locale	accertarsi che i file di destinazione siano disponibili e che vi sia spazio su disco sufficiente. Se sono soddisfatte entrambe le condizioni, cercare eventuali errori interni DAO, come driver ISAM assente.
Copia in DDE	accertarsi che la memoria sia sufficiente.
Esporta in RDBMS	il messaggio di errore (middleware) precedente deve fornire informazioni più precise.

### Causa

In BusinessObjects si è tentato di esportare dati in Microsoft Excel. I dati contengono comunque oggetti con i nomi composti da caratteri speciali con significati precisi in Microsoft Excel.

## Azione

Quando si esportano i dati, fare quanto segue:

1. Aniché scegliere l'opzione *Esporta in formato file locale*, scegliere *Copia in DDE*.  
In tal modo, è possibile copiare i dati negli Appunti di Microsoft Windows.
2. Avviare Excel e incollare (speciale) i dati nelle cellule desiderate.  
I nomi dell'oggetto vengono visualizzati correttamente.

Una soluzione alternativa consiste nell'utilizzare BusinessQuery, se disponibile. Accetta anche i dati BusinessObjects visualizzati correttamente.

**7.1.3** Se si modifica il fornitore di dati, occorre aggiungere un componente BusinessObjects non installato sul computer. Rivolgersi all'amministratore del sistema. (DMA0006)

## Causa

Questo messaggio di errore viene visualizzato quando si tenta di modificare un fornitore di dati per un report BusinessObjects ed esso richiede un componente non installato.

## Azione

Rivolgersi all'amministratore del sistema per individuare questo componente mancante e installarlo.

### Esempio

Si desidera modificare un fornitore di dati che utilizza un server OLAP e non si dispone del OLAP Access Pack sul computer.

**7.1.4** Aggiornamento dei seguenti fornitori di dati terminato in errore (DMA0007)

## Causa

Prodotti Essbase: se si utilizza un alias di tabella contenente una parentesi.

---

## Azione

L'alias di tabella non deve contenere parentesi. Contattare l'amministratore di sistema.

## Causa

Tutti gli altri prodotti BusinessObjects: iniziare con l'aggiornamento di un documento che richiede la selezione di valori. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Immetti o seleziona valori. Piuttosto che selezionare i valori, selezionare Annulla nella finestra di dialogo Immettere o selezionare i valori e interrompere l'aggiornamento del fornitore di dati.

## Azione

Non si tratta di un errore. Si tratta di un messaggio che indica che il report non visualizza nuovi dati perché s'interrompe l'aggiornamento del fornitore di dati.

### 7.1.5 `Una variabile ha impedito l'aggiornamento del fornitore di dati. (DMA0008)`

## Causa

Questo messaggio viene visualizzato nella seguente situazione. L'utente ha iniziato ad aggiornare un documento, ma una delle variabili contenute nel fornitore di dati (@Variabile, @Prompt, @Script) non può essere risolta. Ciò impedisce l'aggiornamento del fornitore di dati.

## Azione

L'utente o il designer dell'universo devono esaminare e, se necessario, modificare le variabili della query. Ciò è possibile dall'Editor Free-Hand SQL o il designer dell'universo può farlo da Designer. Per ulteriori informazioni sulla sintassi corretta per le variabili, consultare il manuale *Universe Design Tool*.

## 7.2 Messaggi di errore di file (DPP)

I messaggi di errore di file comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
DPP0001 - DPP0002	Errore di file

### 7.2.1 `Impossibile aprire il file. (DPP0001)`

#### Causa

Questo messaggio di errore viene visualizzato dopo che il tentativo di apertura di uno dei seguenti file non è riuscito e si sta utilizzando un file di dati personale:

- dBase
- Excel
- testo

Il file non è disponibile perché probabilmente è stato eliminato, rinominato, spostato o danneggiato. È possibile che non si sia autorizzati a utilizzare il file, ad esempio, il file si trova in una cartella con accesso limitato.

#### Azione

Occorre verificare lo stato del file.

### 7.2.2 `Non si è autorizzati a utilizzare questa stored procedure. (DPP0002)`

#### Causa

Si è cercato di aprire un documento creato mediante una stored procedure, dopo l'eliminazione della stored procedure.

#### Azione

È possibile utilizzare il documento solo se la stored procedure viene creata nuovamente.

## 7.3 Messaggi di errore di connessione (DPQ)

I messaggi di errore di connessione comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
DPQ0001 - DPQ0006	Connessione

### 7.3.1 `La connessione non è definita. (DPQ0001)`

#### Causa

Questo messaggio di errore viene visualizzato quando si tenta di eseguire una query creata nell'editor Free-Hand SQL. Nessuna connessione definita tra BusinessObjects e il database a cui si desidera accedere con la query. Di conseguenza è impossibile accedere ai dati per il report.

#### Azione

È necessario creare una connessione di database nell'editor Free-Hand SQL oppure l'amministratore del database deve definire una nuova connessione al database tramite Designer o Supervisor.

È possibile creare una nuova connessione nella finestra di dialogo **Aggiungi una connessione** che viene visualizzata facendo clic sul pulsante [Crea una nuova connessione](#) nell'Editor Free-Hand SQL.

### 7.3.2 `Il server non risponde! (DPQ0003)`

#### Causa

Questo messaggio di errore viene visualizzato quando si aggiorna un documento. Vi sono tre cause possibili:

- Il middleware non è stato configurato correttamente.
- I parametri di connessione non sono validi.
- Il server del database è in arresto.

#### Azione

Fare clic sul pulsante **Dettagli** nella finestra di dialogo **Connessione** relativa al task da eseguire. Annotare il messaggio di errore del database o del middleware e rivolgersi all'amministratore del database.

---

### 7.3.3 Problema di connessione (DPQ0005)

#### Causa

Questo messaggio di errore viene visualizzato quando si tenta di eseguire una query creata nell'editor Free-Hand SQL. Una connessione è una serie di parametri che consentono di accedere a un database. Questo messaggio viene visualizzato quando la connessione non è stata definita correttamente.

#### Azione

Se la connessione al database è stata definita dall'Editor Free-Hand SQL, occorre modificarla. Per modificare la connessione, selezionare la connessione nell'elenco Connessione dell'editor Free-Hand SQL e fare clic sul pulsante [Modifica connessione](#).

Se si utilizza una connessione che non è stata definita nell'editor Free-Hand SQL, l'amministratore del database deve modificare la connessione in Designer o Supervisor.

### 7.3.4 Non esiste. (DPQ0006)

#### Causa

Questo messaggio di errore viene visualizzato quando si tenta di eseguire uno script SQL creato nell'editor Free-Hand SQL. Il fornitore di dati SQL non è in grado di trovare le informazioni sulla connessione a un database che dovrebbe essere in uso e visualizza questo messaggio di errore.

#### Azione

Occorre verificare quale connessione al database deve utilizzare lo script SQL per accertarsi che esista e che sia ancora valida.

Se la connessione al database non esiste, la si può definire nell'Editor Free-Hand SQL.

Se la connessione al database esiste, è quella che è stata definita nell'Editor Free-Hand SQL e deve essere modificata, per modificarla, selezionarla dall'elenco Connessione dell'editor Free-Hand SQL e fare clic sul pulsante [Modifica connessione](#).

Se la connessione al database esiste e non è stata definita, l'amministratore del database deve modificarla in Designer.



## 7.4 Messaggi di errore relativi alle stored procedure (DPS)

I messaggi di errore relativi alle stored procedure comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
DPS0001 - DPS0002	Stored procedure

### 7.4.1 `Questa stored procedure è stata eliminata. (DPS0001)`

#### Causa

Questo errore si verifica quando si tenta di utilizzare una stored procedure che è stata eliminata o nel caso in cui non si disponga dei diritti di accesso per il suo utilizzo. Una stored procedure può essere:

- Uno script SQL memorizzato nel RDBMS che restituisce dati
- Una procedura definita in un JavaBean che restituisce dati

L'amministratore del sistema può definire connessioni a stored procedure e assegnare tali connessioni agli utenti.

#### Azione

La definizione della connessione richiede l'aggiornamento o la sostituzione.

### 7.4.2 `Non si è autorizzati a utilizzare questa stored procedure. (DPS0002)`

#### Causa

Questo messaggio di errore viene visualizzato quando si tenta di utilizzare una stored procedure come fornitore di dati e l'amministratore del sistema non ha l'autorizzazione per utilizzarla. Una stored procedure è uno script SQL memorizzato nel RDBMS che restituisce dati.

#### Azione

Contattare l'amministratore del sistema e richiedere l'autorizzazione per utilizzare la stored procedure.

## 7.5 Messaggi di errore relativi a SQL (QPF)

I messaggi di errore relativi a SQL comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
QPF0001	SQL

### 7.5.1 `""Select""` è l'unico comando SQL autorizzato. (QPF0001)

#### Causa

Questo errore si verifica quando l'SQL è stato modificato (molto probabilmente, manualmente) e il comando Select è stato sostituito. Il comando SQL Select è necessario per generare un report.

#### Azione

Occorre aggiungere il comando Select a SQL e rigenerarlo. È possibile eseguire queste operazioni nel Pannello delle query o nell'editor Free-Hand SQL. BusinessObjects non accetta un commento come primo comando SQL.

## 7.6 Messaggi di errore relativi a query SQL (QP)

I messaggi di errore relativi a query SQL comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
QP0001 - QP0027	Query SQL

### 7.6.1 `Errore durante la generazione di SQL.` (QP0001)

#### Causa

Questo errore si verifica durante l'esecuzione di una query. Le due cause possibili sono un errore in SQL o un problema nella connessione con il database.

---

## Azione

Verificare l'SQL. Se è corretto, verificare la connessione.

### 7.6.2 `Errore di memoria interna durante la generazione di SQL. (QP0002)`

## Causa

Questo errore si verifica quando non vi è più memoria sufficiente per generare SQL.

## Azione

Chiudere le altre applicazioni e eseguire nuovamente la query.

### 7.6.3 `Errore di memoria durante la generazione di SQL. (QP0003)`

## Causa

Questo errore si verifica quando non vi è più memoria sufficiente per generare SQL.

## Azione

Chiudere le altre applicazioni e eseguire nuovamente la query.

### 7.6.4 `Combinazione di oggetti incompatibile. (QP0004)`

## Causa

Questo errore viene provocato da uno dei seguenti problemi nella definizione dell'universo:

- Nell'universo vi sono oggetti incompatibili e il designer dell'universo non ha impostato l'opzione che consente molteplici istruzioni SQL per ogni contesto.
- Non vi sono contesti nell'universo e la query ha creato un loop.
- Gli oggetti query escludono tutte le scelte SQL possibili per una funzione di aggregazione.

- L'universo contiene un oggetto che si riferisce a più tabelle in contesti separati.

## Azione

Il designer dell'universo deve effettuare le opportune modifiche all'universo utilizzando Designer.

### 7.6.5 `Join esterni incoerenti. (QP0005)`

## Causa

Questo errore è provocato da un problema di definizione dell'universo. Vi è una combinazione errata di join esterni tra le tabelle del database.

## Azione

Il designer dell'universo deve effettuare le opportune modifiche all'universo utilizzando Designer.

### 7.6.6 `Prodotto cartesiano non autorizzato. (QP0006)`

## Causa

Un prodotto cartesiano è il risultato di una query in cui due o più tabelle non sono collegate da un join. Se viene eseguito, il report riporta i risultati di ogni possibile combinazione di ogni riga della tabella. Il designer dell'universo ha specificato che i prodotti cartesiani non sono stati consentiti quando l'universo è stato creato.

## Azione

Il designer dell'universo deve effettuare le opportune modifiche all'universo utilizzando Designer. Il designer può autorizzare i prodotti cartesiani o creare i collegamenti necessari tra le tabelle del database.

---

## 7.6.7 `La query non è associata a una tabella. (QP0007)`

### Causa

Questo errore è provocato da un problema di definizione dell'universo. Vi è un oggetto nell'universo che non può essere utilizzato da solo. Inoltre nessuna istruzione SQL riconosce l'oggetto.

### Azione

Il designer dell'universo deve effettuare le opportune modifiche all'universo utilizzando Designer. Per maggiori informazioni, consultare il *Manuale del Designer*.

## 7.6.8 `Riferimento a una tabella che non esiste più. (QP0008)`

### Causa

Questo errore si verifica quando si rigenera un'istruzione SQL dopo avere aggiornato un database e dopo avere modificato l'universo. Impossibile eseguire l'istruzione SQL perché si riferisce a una tabella che non esiste più nell'universo.

### Azione

Il designer dell'universo deve modificare l'universo utilizzando Designer cosicché tutti gli oggetti sono collegati alle tabelle dell'universo.

## 7.6.9 `Uno degli oggetti della query non è esatto. (QP0009)`

### Causa

Questo errore si verifica quando uno degli oggetti della query non esiste più nell'universo.

### Azione

Il designer dell'universo può restituire l'oggetto all'universo utilizzando Designer oppure l'utente può rimuovere l'oggetto dalla query.

---

## 7.6.10 `Una delle proprietà della query non è esatta. (QP0010)`

### Causa

Questo messaggio di errore viene visualizzato quando si esegue una query che include gli oggetti della condizione predefinita dal Pannello delle query. Uno degli oggetti della condizione della query non esiste più nell'universo. La query non può essere eseguita e viene visualizzato il messaggio di errore.

### Azione

Chiedere al designer dell'universo informazioni sull'universo e sull'oggetto condizione. Con Designer, il designer dell'universo può definire gli oggetti che fungono da condizioni predefinite su una classe. Sia il designer dell'universo ha bisogno di definire l'oggetto condizione, sia l'utente deve creare una query senza condizione. Per ulteriori informazioni su come definire gli oggetti condizione, consultare il *Manuale del designer*.

## 7.6.11 `Impossibile trovare il file .PRM. (QP0011)`

### Causa

Non è stato possibile trovare un file .prm. Un file .prm contiene tutti i parametri necessari alla creazione e alla gestione degli universi nonché alla generazione di query. Questo errore indica che il prodotto è stato installato in modo errato.

### Azione

Reinstallare il prodotto.

## 7.6.12 `La condizione complessa ha creato un prodotto cartesiano. (QP0013)`

### Causa

Questo errore si verifica quando s'inserisce un calcolo come parte di una condizione complessa. Il calcolo è l'uso di oggetti che si riferiscono a tabelle scollegate. Un prodotto cartesiano è il risultato di una query in cui due o più tabelle non sono collegate da un join. Se viene eseguito, il report riporta i risultati di ogni possibile combinazione di ogni riga della tabella.

---

## Azione

Il designer dell'universo può utilizzare Designer per collegare le tabelle a cui fanno riferimento gli oggetti nel calcolo. Oppure l'utente può rimuovere la condizione dalla query.

### 7.6.13 `Loop in una condizione complessa. (QP0014)`

## Causa

Questo errore si verifica quando s'inserisce un calcolo come parte di una condizione complessa. Il calcolo utilizza oggetti le cui tabelle formano un loop.

## Azione

Il designer dell'universo deve utilizzare Designer per collegare le tabelle a cui fanno riferimento gli oggetti nella query in modo che non formino un loop. Oppure l'utente può rimuovere la condizione dalla query.

### 7.6.14 `Questa query è troppo complessa. Una delle sottoquery contiene oggetti incompatibili. (QP0015)`

## Causa

Questo errore si verifica in caso di query complessa che contiene molteplici sottoquery e gli oggetti di una sottoquery sono incompatibili con gli oggetti di un'altra sottoquery.

## Azione

Occorre esaminare le sottoquery della query complessa per garantire che tutti gli oggetti delle sottoquery siano compatibili.

## 7.6.15 `Il server non risponde. (QP0016)`

### Causa

Questo messaggio di errore viene visualizzato quando si esegue una query dal Pannello delle query e non viene restituito alcun dato dal server. Vi sono tre cause possibili:

- Il middleware non è stato configurato correttamente.
- I parametri di connessione non sono validi.
- Il server del database è in arresto.

### Azione

Fare clic sul pulsante Dettagli nella finestra di dialogo Connessione relativa al task da eseguire. Annotare il messaggio di errore del database o del middleware e rivolgersi all'amministratore del database.

## 7.6.16 `Le colonne della clausola SELECT non corrispondono agli oggetti risultato. (QP0017)`

### Causa

Questo errore di solito si verifica quando si modifica SQL manualmente nell'editor Free-Hand SQL. Vi sono sia troppi o troppo pochi campi nella clausola Select in confronto al numero di oggetti del Pannello delle query.

### Azione

Occorre modificare l'SQL in modo che il numero di campi nella clausola Select sia uguale al numero di oggetti nel Pannello delle query.

## 7.6.17 `Errore di sintassi nella variabile. (QP0018)`

### Causa

Questo errore si verifica quando uno degli oggetti della query contiene un Prompt@ o una Variabile@ che è stata definita in modo sbagliato nell'universo.



## Azione

Il designer dell'universo deve ridefinire il Prompt@ o la Variabile@ nell'universo utilizzando Designer.

### Sintassi di @Prompt.

La sintassi della funzione è la seguente:

```
@Prompt('message', ['type'], [lov], [MONO|MULTI], [FREE|CONSTRAIN])
```

dove

- messaggio è il testo di un messaggio racchiuso tra virgolette semplici.
- tipo è 'A' per alfanumerico, 'N' per numero o 'D' per data.
- lov può essere sia:
  - un elenco dei valori tra parentesi (ciascun valore deve essere in virgolette semplici e separato da virgole), oppure
  - il nome di una classe e oggetto separati da una barra inversa e tra virgolette semplici.
- MONO significa che il prompt accetta un solo valore. MULTI significa che il prompt può accettare più valori.
- FREE si riferisce a un input libero in opposizione a CONSTRAIN, che significa che l'utente finale deve scegliere un valore suggerito dal prompt.

#### **i** Nota

gli ultimi quattro argomenti sono opzionali. Tuttavia, se si omette un argomento, occorre immettere comunque le virgole come separatori.

### Sintassi di @Variabile.

La sintassi della funzione è la seguente:

```
@Variable('myname')
```

dove mionome può essere uno dei seguenti elementi:

- Il testo di un oggetto interattivo creato in precedenza con la funzione @Prompt, ad esempio il primo argomento immesso nella funzione @Prompt.
- Una variabile di sistema di BusinessObjects come BOUSER. Queste variabili rappresentano rispettivamente il nome utente e la password che formano l'identificazione utente. Le variabili di sistema esistono anche per il collegamento al RDBMS.

Per maggiori informazioni sulla sintassi esatta per la definizione di @Prompt o di @Variabile, consultare il *Manuale del Designer*.

## 7.6.18 Non si è autorizzati a utilizzare l'oggetto. (QP0019)

### Causa

Questo errore si verifica quando un utente tenta di aprire un documento creato da un altro utente e il documento contiene un oggetto per cui l'utente non ha diritti di accesso.

### Azione

Il supervisore o l'amministratore può concedere all'utente i diritti di accesso per l'oggetto.

## 7.6.19 La risoluzione di navigazione aggregata è terminata in errore. (QP0020)

### Causa

Questo errore si verifica durante la generazione SQL perché un oggetto indicatore che era stato definito utilizzando la funzione @Aggregate\_Aware era stato definito in modo sbagliato. Occorre definire questi oggetti indicatori per impostare gli aggregati. La funzione di aggregazione migliora le prestazioni delle transazioni SQL. A causa di una definizione inesatta, SQL non può essere generato.

### Azione

Il designer dell'universo deve esaminare gli oggetti indicatore definiti con la funzione @Aggregate\_Aware per accertarsi che la sintassi sia esatta.

## Sintassi di @Aggregate\_Aware

La sintassi della funzione @Aggregate\_Aware è la seguente:

```
@Aggregate_Aware (sum(agg_table_1, ... sum(agg_table_n))
```

dove agg\_table\_1 è la tabella con il livello di aggregazione più elevato e agg\_table\_n la tabella con il livello più basso. È necessario immettere i nomi di tutte le tabelle di aggregazione come argomenti. Inoltre, prestare attenzione all'ordine in cui si pongono i nomi delle tabelle; l'ordine di precedenza è da sinistra a destra.

Il designer deve inoltre accertarsi che vi è un elenco di oggetti incompatibili e/o condizioni incompatibili predefinite per ogni tabella aggregata nell'universo.

Per maggiori informazioni sulla funzione di aggregazione e @Aggregate\_Aware, consultare il *Manuale del Designer*.

---

**7.6.20** Condizione ambigua su un indicatore. Eliminarla o annullare l'ambito di analisi. (QP0021)

### Causa

Quando si sceglie un ambito di analisi più profondo, si aggiungono oggetti da livelli inferiori nella gerarchia della query. SQL utilizza Raggruppa per ordine per generare una sottoquery sincronizzata. Gli operatori Uguale a, Tranne, Maggiore di, Minore di, Maggiore o uguale a, Minore o uguale a possono generare una sottoquery sincronizzata. Gli operatori Tra, Corrisponde ai criteri di ricerca e In elenco non possono generare una sottoquery sincronizzata. L'SQL non può essere generato.

### Azione

È possibile modificare la query o eliminare l'ambito di analisi.

**7.6.21** Impossibile creare una nuova scheda prima di inserire almeno un oggetto risultato. (QP0022)

### Causa

Questo messaggio di errore viene visualizzato se si tenta di creare una seconda query che si desidera combinare alla prima e sono stati eliminati tutti i risultati dalla prima query.

### Azione

Porre almeno un risultato nella scheda della prima query.

**7.6.22** Impossibile combinare le sottoquery. (QP0023)

### Causa

Questo messaggio di errore viene visualizzato se si tenta di combinare una sottoquery di una query a una seconda query. Questa operazione non è consentita.

---

## 7.6.23 `Impossibile eliminare questa query. Eliminare prima la condizione. (QP0025)`

### Causa

Questo messaggio viene visualizzato se si tenta di eliminare una query a cui è stata collegata una sottoquery senza prima eliminare la sottoquery a essa collegata.

### Azione

Per eliminare una query, occorre prima eliminare la sottoquery.

## 7.6.24 `Alcuni oggetti obsoleti sono stati eliminati dalla query. (QP0027)`

### Causa

Questo errore si verifica durante la generazione di SQL in quanto nella query sono contenuti oggetti che il designer dell'universo ha rimosso dalla query stessa.

### Azione

È necessario eseguire di nuovo la query senza gli oggetti eliminati.

## 8 Messaggi di errore di Data Federation (DFA)

Sono riportati di seguito alcuni messaggi di errore di Data Federation:

Intervallo	Categoria
DFA0003 - DFA80007	Errori di Data Federation

### 8.1 `Impossibile trovare il driver per Data Federation. (DFA 0003)`

#### Causa

Impossibile trovare il driver per Data Federation.

#### Azione

Problema di installazione. Reinstallare lo strumento di amministrazione di Data Federation.

### 8.2 `Problema nell'acquisizione dei metadati per i cataloghi. (DFA 00010)`

#### Causa

Problema nel recupero dei cataloghi.

#### Azione

Controllare l'analisi nel file di registro di Adaptive Processing Server che ospita il servizio Data Federation.

## 8.3 Impossibile recuperare le proprietà del driver per l'URL: '{0}' (DFA 0030)

### Causa

Non è possibile recuperare le proprietà del driver per l'URL.

### Azione

Problema di installazione. Reinstallare lo strumento di amministrazione di Data Federation.

## 8.4 Si è verificato un errore interno. (DFA 20001)

### Causa

Si è verificato un errore sconosciuto.

### Azione

```
//components/datafederator/trunk/PI/query_server/src/com/businessobjects/  
datafederator/server/params/resource/messages_parameters_dev.properties
```

## 8.5 Problema nell'acquisizione dei metadati per i cataloghi. (DFA 30001)

### Causa

Problema nel recupero dei cataloghi.

### Azione

Controllare l'analisi nel file di registro di Adaptive Processing Server che ospita il servizio Data Federation.

---

**8.6** Impossibile connettersi al server che ospita il servizio Data Federation. (DFA 40001)

### **Causa**

Non è possibile connettersi al server che ospita il servizio Data Federation.

### **Azione**

Verificare che le reti e il servizio Data Federation funzionino correttamente.

**8.7** Impossibile trovare il driver per Data Federation. (DFA 40002)

### **Causa**

Impossibile trovare il driver per Data Federation.

### **Azione**

Problema di installazione. Reinstallare lo strumento di amministrazione di Data Federation.

**8.8** Impossibile recuperare le proprietà del driver per l'URL: '{0}' (DFA 40003)

### **Causa**

L'installazione potrebbe essere danneggiata.

### **Azione**

Problema di installazione. Reinstallare lo strumento di amministrazione di Data Federation.

---

**8.9** Si è verificato un errore durante il recupero dell'ID di connessione. (DFA 40004)

### Causa

Impossibile recuperare l'ID di connessione.

### Azione

Verificare la connessione al servizio Data Federation.

**8.10** Si è verificato un errore durante la spiegazione della query nel motore delle query Data Federation. (DFA 50001)

### Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

### Azione

Verificare se è possibile eseguire la query. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

**8.11** L'elenco di funzioni non può essere recuperato dal servizio Data Federation. (DFA 50002)

### Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore.



---

## Azione

Provare a riconnettere il servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

**8.12** Si è verificato un errore durante l'esecuzione della query nel motore delle query Data Federation. (DFA 50003)

## Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

## Azione

Verificare che la query sia corretta.

**8.13** Si è verificato un errore durante l'esecuzione di una query XPath nel risultato XML restituito dal servizio Data Federation. (DFA 50004)

## Causa

Il servizio Data Federation ha restituito un risultato XML illeggibile.

## Azione

Verificare che le versioni del servizio e dello strumento di amministrazione di Data Federation siano compatibili. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

---

**8.14** Si è verificato un errore durante l'analisi dell'XML restituito dal servizio Data Federation. (DFA 50005)

### Causa

Il servizio Data Federation ha restituito un risultato XML non corretto.

### Azione

Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

**8.15** Si è verificato un errore durante la preparazione di una query. (DFA 50006)

### Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

### Azione

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

**8.16** Impossibile ottenere le proprietà di sistema. (DFA 60001)

### Causa

Problema nel recupero dei connettori.

### Azione

Controllare l'analisi nel file di registro di Adaptive Processing Server che ospita il servizio Data Federation.

---

**8.17** Si è verificato un errore durante l'annullamento di una query. (DFA 50007)

### Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

### Azione

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

**8.18** Troppe righe da visualizzare. Il massimo consentito è '999'. (DFA 50008)

### Causa

È stato immesso un numero troppo elevato per le dimensioni della cronologia query.

### Azione

Impostare il parametro di sistema "QUERY\_HISTORY\_SIZE" su un numero inferiore a 999.

**8.19** Impossibile reimpostare la configurazione per il connettore '{0}'. (DFA 60002)

### Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

### Azione

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

---

## 8.20 Impossibile ottenere la configurazione per il connettore '{0}'. (DFA 60003)

### Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

### Azione

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

## 8.21 Impossibile aggiornare la configurazione per il connettore '{0}'. (DFA 60004)

### Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

### Azione

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

## 8.22 Impossibile eseguire il ping sul connettore '{0}'. (DFA 60005)

### Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

### Azione

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

---

## 8.23 Impossibile ottenere le funzionalità del connettore '{0}'. (DFA 60006)

### Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

### Azione

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

## 8.24 Impossibile recuperare statistiche dal servizio Data Federation. (DFA 70001)

### Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

### Azione

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

## 8.25 Impossibile aggiornare le statistiche. (DFA 70002)

### Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

### Azione

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

---

## **8.26** Impossibile ottenere i parametri di sistema. (DFA 80002)

### **Causa**

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

### **Azione**

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

## **8.27** Impossibile ottenere i parametri di sessione. (DFA 80003)

### **Causa**

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

### **Azione**

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

## **8.28** Impossibile ottenere i parametri di avvio. (DFA 80004)

### **Causa**

Il servizio Data Federation ha generato un errore.

### **Azione**

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

---

## 8.29 Impossibile aggiornare il parametro di sistema '{0}'. (DFA 80005)

### Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore durante l'aggiornamento del parametro di sistema.

### Azione

Verificare la validità del valore del parametro di sistema. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

## 8.30 Impossibile aggiornare il parametro di sessione '{0}'. (DFA 80006)

### Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore durante l'aggiornamento del parametro di sessione.

### Azione

Verificare la validità del valore del parametro di sessione. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.

## 8.31 Impossibile ripristinare il valore predefinito dei parametri di sistema. (DFA 80007)

### Causa

Il servizio Data Federation ha generato un errore durante il ripristino del valore predefinito.

---

## Azione

Verificare la connessione al servizio Data Federation. Consultare il file di registro di Data Federation per i dettagli.



## 9 Messaggi di errore sullo scambio dei documenti e degli universi

I messaggi di errore sullo scambio dei documenti e degli universi comprendono i seguenti codici e categorie:

- Messaggi di errore Categoria (CAT)
- Messaggi di errore relativi allo scambio di documenti (DX)
- Messaggi di errore relativi allo scambio di universi (UX)

### 9.1 Messaggi di errore Categoria (CAT)

I messaggi di errore relativi alla categoria comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
CAT0001	Errori di categoria

**9.1.1** Il nome della categoria contiene caratteri non validi. I caratteri validi sono: (CAT0001)

#### Causa

L'utente ha tentato di nominare una nuova categoria utilizzando caratteri non consentiti.

#### Azione

Reinserire il nome della categoria utilizzando solo caratteri validi. I caratteri validi includono: a-z A-Z 0-9 \- \_ \$ , e lo spazio (non in posizione iniziale).

### 9.2 Messaggi di errore relativi allo scambio di documenti (DX)

I messaggi di errore relativi allo scambio di documenti comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
DX0001 - DX 00050	Errori di scambio dei documenti

### 9.2.1 `Impossibile generare il file temporaneo. (DX0001)`

#### Causa

L'utente ha tentato d'inviare un documento al repository. Tuttavia, BusinessObjects salva sempre temporaneamente i file sul disco prima di inviarli al repository. Tali file temporanei vengono memorizzati nella cartella:

Documenti\BusinessObjects Documents\UserDocs

Sia non si ha accesso in scrittura al disco, sia il disco è pieno.

#### Azione

Svuotare il cestino. Se necessario, eliminare eventuali file ridondanti o indesiderati e svuotare nuovamente il Cestino. Se si hanno privilegi di sola lettura sull'unità C:\ principale, l'amministratore della rete o del sistema può garantire i privilegi di accesso completo sull'unità.

### 9.2.2 `Il file non sarà protetto sulla workstation. (DX0002)`

#### Causa

L'utente ha tentato di pubblicare un documento nei documenti aziendali prima di salvarlo. Per proteggere una versione locale di questo documento, occorre prima salvarlo. Altrimenti, le restrizioni di protezione poste sul documento del repository non sarebbero valide per il documento sul file system finché non viene sovrascritto dalla versione del repository.

#### Azione

Salvare la versione locale del documento prima di pubblicarlo.

---

## 9.2.3 Impossibile accedere al file RSS. (DX0003)

### Causa

Questo errore si può verificare quando le tabelle del dominio di protezione passano a un altro database. Di conseguenza i parametri della connessione dell'universo non sono più validi.

### Azione

Un designer può ripristinare la connessione come segue:

1. Creare una nuova connessione (Strumenti > Connessioni) per l'universo.
2. Assegnare la connessione all'universo (File > Parametri).
3. Salvare l'universo.
4. Esportare nuovamente l'universo nel repository (File > Esporta).

## 9.2.4 L'SQL utilizzato è errato. (DX0004)

### Causa

BusinessObjects ha riscontrato un errore eccezionale durante un tentativo di accesso al database aziendale.

### Azione

Contattare il supporto tecnico di BusinessObjects.

## 9.2.5 Errore durante l'importazione. (DX0005)

### Causa

Si è verificato un errore durante il recupero di un documento dal repository. L'importazione è stata interrotta per uno dei seguenti motivi:

- Si è verificato un errore di rete.
- Il server su cui risiede il dominio dei documenti è in arresto.

## Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping del server in cui risiede il repository. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

### 9.2.6 `Errore durante l'importazione. (DX0007)`

## Causa

Si è verificato un errore durante il recupero di un documento dal repository. L'importazione è stata interrotta per uno dei seguenti motivi:

- Si è verificato un errore di rete.
- Il server su cui risiede il dominio dei documenti è in arresto.

## Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping del server in cui risiede il repository. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

### 9.2.7 `Errore sconosciuto durante l'importazione di <documento>. Importazione annullata. Impossibile importare <documento>. (DX0009)`

## Causa

I documenti sono esportati con successo al repository e gli utenti possono recuperarli, ma non appena i file vengono aperti, si ottiene questo messaggio di errore. Questo errore si verifica quando il computer client non presenta le stesse impostazioni di caratteri del database per leggere le informazioni. Oltre alle impostazioni del middleware, le impostazioni del carattere vanno impostate in una variabile d'ambiente.

## Azione

Modificare il computer client per utilizzare le stesse impostazioni di carattere del database.

Sul computer client, impostare la variabile DB2CODEPAGE con le stesse impostazioni esistenti nel database (chiedere all'amministratore del database per la variabile e le sue impostazioni). Il valore più comune è 850, ma può variare se si hanno lingue specifiche.

---

Accertarsi di modificare le impostazioni dal lato client, non dal lato server. Il punto in cui DB2CODEPAGE viene aggiunto alle variabili d'ambiente dipende dal sistema operativo:

- Per Windows 2000: le variabili di ambiente si trovano in Computer > Proprietà > Avanzate > Variabili di ambiente.
- Per Windows NT (3.51 e 4.0): le variabili di ambiente si trovano in Computer > Proprietà > scheda Ambiente.

Quindi esportare di nuovo il documento nel repository e importare il documento. Le informazioni possono essere lette allo stesso modo in cui sono state esportate.

**9.2.8**    `Impossibile chiudere <documento>. Importazione annullata. Impossibile importare <documento>. (DX0010)`

## Causa

Questo messaggio può essere generato dopo avere aperto un universo con un elenco dei valori a esso associato (LOV). Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto.

Sebbene il file LOV sia ancora aperto, la connessione al dominio dei documenti è andata persa.

## Azione

Se il dominio dei documenti risiede in un altro server, provare a eseguire il ping del server in cui risiede per verificare che vi sia risposta. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database (come Net8 for Oracle) per verificare se vi è risposta dal database del repository.

Se il dominio del documento è stato danneggiato, contattare il supervisore.

**9.2.9**    `Impossibile creare il file associato a <documento>. Importazione annullata. Impossibile importare <documento>. (DX0011)`

## Causa

L'utente tenta d'importare un documento dal repository, ma non è in grado di scrivere il file localmente sul disco. Ciò è dovuto a:

- Diritti di accesso di Windows: l'amministratore di Windows potrebbe non avere concesso i diritti di lettura/scrittura necessari per la cartella in cui si sta tentando di importare il file.
- Spazio su disco insufficiente per importare il file.

---

## Azione

Tentare quanto segue:

- Chiedere all'amministratore di Windows di garantire accesso pieno alle cartelle del sistema in cui si tenta d'importare il file.
- Uscire dall'applicazione, liberare un po' di spazio su disco, eliminare i file non necessari e svuotare il Cestino. Tentare di reimportare il file.
- Modificare la posizione predefinita in cui si desidera importare i documenti.

### 9.2.10 Impossibile eliminare il file precedente. Importazione annullata.

Impossibile importare <documento>. (DX0012)

## Causa

Questo messaggio può essere visualizzato quando si tenta di reimportare un documento dal repository. Poiché esiste già una versione precedente del documento sul sistema, occorre eliminare la versione precedente prima d'importare la nuova versione. In tal caso, la versione precedente del documento non può essere comunque eliminata. Ciò può essere dovuto a:

- l'utente non ha accesso in scrittura al file o alla cartella.
- il file è attualmente aperto e in uso con un'altra applicazione.

## Azione

Tentare quanto segue:

- Chiudere tutte le altre applicazioni in esecuzione e tentare di reimportare il documento.
- Chiedere all'amministratore di Windows di garantire i privilegi d'accesso completi al file e/o alla cartella.

### 9.2.11 Impossibile scrivere in <documento>. Importazione annullata. Impossibile

importare <documento>. (DX0014)

## Causa

Il messaggio può essere visualizzato quando si tenta d'importare i report dopo avere eseguito la migrazione da un database all'altro o dopo avere eseguito un Recupero dell'installazione per creare un nuovo file .key.

---

## Azione

Quando si ricrea un file .key, viene ricreata una sola connessione al dominio di protezione. Le connessioni ai domini degli universi e dei documenti restano le stesse. Quindi, occorre eseguire una delle operazioni seguenti:

- Modificare le connessioni in modo che si dirigano al nuovo database.
- Modificare gli alias in modo che si dirigano al nuovo database.
- Creare un nuovo dominio dei documenti e degli universi e importare in essi le informazioni. Una volta fatto ciò, verificare che i nuovi domini funzionino correttamente ed eliminare quelli vecchi.

### 9.2.12 Impossibile eliminare il file. (DX0017)

## Causa

Questo messaggio può essere visualizzato quando si tenta di eliminare o d'importare un documento dal repository.

## Azione

Il file del documento (.rep) è probabilmente aperto. Chiudere il file del documento e ripetere la procedura.

### 9.2.13 Il nome file non è compatibile con la piattaforma in uso. Modificarlo. (DX0018)

## Causa

L'utente ha tentato di recuperare un documento dal repository, ma il nome del file non è compatibile con la piattaforma in uso.

## Azione

Modificare il nome del documento in modo da renderlo compatibile con la piattaforma in uso, quindi esportarlo di nuovo. Quindi tentare di nuovo di recuperare il documento.

---

**9.2.14** È stato richiesto di esportare il file protetto <documento>. Non si è autorizzati a eseguire tale operazione. L'esportazione di <documento> è stata annullata. (DX0022)

## Causa

Questo messaggio può essere visualizzato quando si tenta d'inviare un documento al repository.

## Azione

Se il supervisore non ha posto restrizioni al profilo utente, verificare la cartella c:\temp.

1. Eliminare i documenti inutilizzati nella cartella c:\temp (se possibile, svuotare il contenuto).
2. Riavviare la macchina.
3. Poi, inviare di nuovo i documenti al repository.

**9.2.15** Errore sconosciuto durante l'esportazione di <documento>. Esportazione interrotta. <documento> non esportato. (DX0024)

## Causa

Lo spazio della tabella nel repository è pieno. Spazio insufficiente per memorizzare il documento.

## Azione

Chiedere all'amministratore del database di aumentare lo spazio della tabella.

## Causa

Il sistema che ospita il repository ha esaurito lo spazio disponibile su disco.

## Azione

L'amministratore della rete o del sistema deve liberare spazio disco sul sistema.



---

**9.2.16** Errore relativo al database durante l'esportazione di <documento>.  
Esportazione interrotta. <documento> non esportato. (DX0025)

### **Causa**

Il repository è pieno. Spazio insufficiente per memorizzare il documento.

### **Azione**

Chiedere all'amministratore del database di aumentare lo spazio della tabella.

### **Causa**

Il sistema che ospita il repository ha esaurito lo spazio disponibile su disco.

### **Azione**

L'amministratore della rete o del sistema deve liberare spazio sul disco del sistema.

### **Causa**

Le dimensioni della tabella non sono sufficienti per obj\_x\_documents.

### **Azione**

Chiedere all'amministratore del database di aumentare le dimensioni della tabella per obj\_x\_documents.

---

**9.2.17** Interruzione durante l'esportazione di <documento>: esportazione interrotta. <documento> non esportato. (DX0026)

### Causa

Durante l'esportazione di un documento al repository, il processo è stato interrotto per un errore di rete, oppure per un problema sul server del repository.

### Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping del server in cui risiede il repository. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

Tentare di esportare un'altra volta il documento.

**9.2.18** Impossibile aprire il file associato a <documento>. <documento> non esportato. (DX0027)

### Causa

L'utente ha tentato di esportare un documento nel repository, ma è impossibile aprire il file. Il file potrebbe essere danneggiato.

### Azione

Tentare di esportare altri file. Se non funziona, rivolgersi al supervisore per maggiori informazioni sul repository in uso.

**9.2.19** Impossibile caricare il file %. Verificare l'installazione di Microsoft Exchange. (DX0037)

### Causa

Un file .dll richiesto è stato eliminato o danneggiato.

---

## Azione

Verificare l'installazione di Microsoft Exchange. Se l'errore persiste, tentare di reinstallare Microsoft Exchange.

### 9.2.20 `Impossibile aprire il file associato a <documento>. (DX0040)`

## Causa

L'utente tenta d'inviare un documento per posta elettronica, ma è impossibile aprire il file che si tenta d'inviare. Ciò può essere dovuto a:

- Il file è danneggiato.
- Il file potrebbe trovarsi su una macchina in arresto o che ha perso la connessione in rete.
- Se il file si trova su un disco condiviso, può essere già utilizzato in un'altra applicazione o da un altro utente.

## Azione

Verificare che il file che si desidera inviare sia accessibile e che lo si possa aprire prima di tentare d'inviarlo.

### 9.2.21 `Impossibile inviare il messaggio. (DX0041)`

## Causa

L'utente sta tentando d'inviare un documento per posta elettronica (MAPI), ma BusinessObjects non è in grado di lanciare l'applicazione corrispondente.

## Azione

L'applicazione di posta elettronica non può essere avviata, probabilmente perché manca un file .dll oppure per una configurazione incompleta. Tentare d'installare di nuovo l'applicazione.

---

## 9.2.22 Impossibile ottenere le proprietà del documento! (DX0044)

### Causa

Sebbene i documenti siano stati memorizzati nel dominio dei documenti, le loro proprietà sono memorizzate nel dominio di protezione. Quando s'importano o si esportano documenti, tanto il documento quanto le sue proprietà devono essere trasferiti. Questo messaggio può essere generato quando la connessione alla macchina che riceve il dominio di protezione non è più in funzione o la macchina stessa è in arresto.

### Azione

Se il dominio di protezione risiede in un altro server, provare a eseguire il ping del server per assicurarsi che ci sia risposta. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

## 9.2.23 Errore relativo al database (DX0045)

### Causa

Questo errore può essere generato quando si tenta d'importare, esportare o aggiornare un documento. Il problema riguarda il data warehouse.

### Azione

Annotare le informazioni relative all'errore restituite con il messaggio e verificarle nella documentazione di risoluzione dei problemi con il fornitore di database.

## 9.2.24 Il dominio dei documenti non risponde! (DX0046)

### Causa

Windows non dispone di memoria sufficiente per eseguire i vari sistemi server configurati.

---

## Azione

Verificare i requisiti di sistema per assicurarsi di disporre di memoria sufficiente per BusinessObjects. Oppure, chiudere le altre applicazioni per liberare memoria. Svuotare il Cestino e eliminare i file inutili.

## Causa

Il repository può contenere errori, oppure essere danneggiato.

## Azione

Contattare l'amministratore di BusinessObjects.

**9.2.25** Per importare questo documento è necessaria una versione più recente di BusinessObjects. (DX0047)

## Causa

Si sta utilizzando una versione di BusinessObjects precedente alla piattaforma BusinessObjects Business Intelligence 6. Di conseguenza non è possibile importare i documenti creati nella versione 6.

## Azione

Per utilizzare i documenti della piattaforma BusinessObjects Business Intelligence 6, è necessario aggiornare l'installazione BusinessObjects alla versione 6.

**9.2.26** L'eliminazione del documento è terminata in errore. (DX 00050)

## Causa

Si è cercato di eliminare un documento mediante Scambio di documenti o nel repository dell'azienda. Il processo è stato interrotto o il server non risponde.

## Azione

Tentare un'altra volta di eliminare il file. Se si riceve di nuovo il messaggio, cercare di disconnettersi e di riconnettersi e ripetere il procedimento.

## 9.3 Messaggi di errore relativi allo scambio di universi (UX)

I messaggi di errore relativi allo scambio di universi comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
UX0001 - UX0071	Errori relativi allo scambio di universi

### 9.3.1 UX0001 - UX0019

**9.3.1.1** L'universo è stato esportato, ma potrebbe contenere errori. Contattare il designer di questo universo. (UX0001)

#### Causa

L'universo è stato esportato, ma BusinessObjects ha rilevato incoerenze nella struttura o nel contenuto dell'universo.

## Azione

Eseguire una Verifica integrità sull'universo per risolvere il problema e poi esportarlo di nuovo.

**9.3.1.2** Nessun dominio degli universi disponibile. Contattare il supervisore per ulteriori informazioni. (UX0010)

#### Causa

Non è possibile esportare i documenti o gli universi nel repository perché mancano le righe necessarie che rappresentano le connessioni nella tabella OBJ\_M\_RESLINK.

---

## Azione

Tentare nuovamente di esportare un universo. Se il problema persiste, rivolgersi al supporto tecnico di BusinessObjects.

**9.3.1.3**     L'universo <universo> non esiste in questo dominio degli universi.  
(UX0011)

## Causa

L'utente sta tentando d'importare un universo derivato, il che significa che è collegato a un altro universo.

Gli universi collegati sono universi che condividono componenti comuni quali parametri, classi, oggetti o join. Nell'ambito degli universi collegati, si dice che un universo è un universo di riferimento, mentre gli altri sono universi derivati.

In tal caso, l'universo di riferimento è stato rimosso dal dominio degli universi ma non dal dominio di protezione.

## Azione

Verificare la posizione dell'universo di riferimento e riesportarlo nel dominio degli universi. Per maggiori informazioni sugli universi collegati, consultare il *Manuale del designer*.

**9.3.1.4**     Il nome file <nome> non esiste nella cartella locale. (UX0012)

## Causa

L'utente sta tentando di importare di nuovo un universo derivato dal repository. Una versione precedente dell'universo esiste già sul sistema, ma una precedente versione dell'universo master non è stata trovata. Ciò può essere dovuto al fatto che l'universo master è stato eliminato dal sistema.

## Azione

Eliminare la versione precedente dell'universo dal sistema e reimportare l'universo.

---

**9.3.1.5**      Impossibile recuperare le colonne delle tabelle dell'universo. La connessione associata a questo universo non è valida. (UX0013)

### Causa

L'utente sta tentando d'importare un universo, ma Designer non è in grado di recuperare le colonne necessarie perché la connessione non è più valida.

### Azione

Il server non risponde. Verificare la connessione e, se necessario, modificarla e poi aggiornare la struttura dell'universo.

### Causa

Si sta tentando d'importare un universo, ma poiché è stata avviata la sessione attuale di Designer, il supervisore ha eliminato l'universo.

### Azione

Prima di poter importare l'universo, il designer dell'universo deve esportarlo nel repository ancora una volta.

**9.3.1.6**      La connessione associata all'universo non è stata definita. Occorre creare una connessione. (UX0015)

### Causa

L'utente sta tentando di accedere ai dati nel repository, ma il collegamento tra il dominio degli universi e il dominio di protezione è stato danneggiato. Non si dispone più di un accesso protetto al dominio degli universi.

### Azione

Contattare l'amministratore di sistema.



---

### 9.3.1.7 `Impossibile aggiornare localmente la connessione. (UX0016)`

#### Causa

L'utente sta tentando di aggiornare la connessione al repository, ma vi sono problemi di rete oppure la macchina su cui risiede il database del repository è inattiva. Questo messaggio può essere anche generato in conseguenza ad azioni di avvio di connessioni al repository (invio o recupero dei documenti, ecc.).

#### Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping del server in cui risiede il repository. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

## 9.3.2 UX0020 - UX0039

### 9.3.2.1 `Impossibile aprire l'universo. (UX0023)`

#### Causa

L'utente sta tentando di importare un universo, ma l'universo è danneggiato.

#### Azione

Eliminare la versione locale dell'universo, importare l'universo dal repository e poi aprirlo.

#### Causa

Uno o più componenti dell'universo possono essere danneggiati.

#### Azione

Per risolvere il problema, il designer deve esportare una versione operativa dell'universo nel repository.

---

### 9.3.2.2

Impossibile caricare il repository. (UX0028)

#### Causa

L'utente sta tentando di accedere ai dati nel repository, ma BusinessObjects non è in grado di caricare il file kgtrep50.dll. Vi è un problema di connessione al dominio di protezione.

#### Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping del server in cui risiede il repository. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

### 9.3.2.3

Impossibile rilasciare il repository attuale. (UX0029)

#### Causa

Designer non è in grado di liberare risorse inizializzate per impostare una connessione al repository.

#### Azione

Tentare di avviare di nuovo Designer.

### 9.3.2.4

Il nome del file di universo non esiste. (UX0032)

#### Causa

L'utente sta tentando d'importare un universo, ma il file universo è stato rinominato, spostato o eliminato dalla cartella degli universi. Questa cartella si trova in:

\$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\Universes

---

## Azione

Verificare che il file universo sia disponibile fisicamente e che sia completamente accessibile nella cartella Universi. Se non si riesce a trovare l'universo, verificare con gli altri designer del sito per determinare la sua eventuale posizione possibile.

### 9.3.2.5 `Dominio degli universi inesistente. (UX0033)`

## Causa

L'utente sta tentando d'importare un universo, ma il dominio degli universi è stato eliminato dal supervisore.

## Azione

Richiedere al supervisore informazioni sul repository. Probabilmente, occorre ricreare un dominio degli universi.

### 9.3.2.6 `L'ID dell'universo non esiste nel repository. (UX0034)`

## Causa

L'utente sta tentando d'importare un universo derivato, il che significa che è collegato a un altro universo.

Gli universi collegati sono universi che condividono componenti comuni quali parametri, classi, oggetti o join. Nell'ambito degli universi collegati, si dice che un universo è un universo di riferimento, mentre gli altri sono universi derivati.

In tal caso, l'universo di riferimento è stato rimosso dal repository.

## Azione

Verificare la posizione dell'universo di riferimento e riesportarlo nel repository. Per maggiori informazioni sugli universi collegati, consultare il *Manuale del designer*.

---

### 9.3.2.7 `Il nome dell'universo non esiste. (UX0036)`

#### Causa

L'utente sta tentando d'importare un universo, ma questo è stato rinominato, spostato o eliminato dal supervisore o da un altro designer autorizzato.

#### Azione

Verificare con il supervisore e con altri designer autorizzati. Probabilmente, occorre riesportare l'universo nel repository.

### 9.3.2.8 `Il repository non risponde! (UX0037)`

#### Causa

Questo messaggio viene visualizzato quando si verifica un problema di collegamento al repository. Ciò può essere dovuto a problemi della rete o al fatto che la macchina su cui si trova il database del repository è in arresto. Questo messaggio può essere anche generato in conseguenza ad azioni di avvio di connessioni al repository (invio o recupero dei documenti, invio a Broadcast Agent, ecc).

#### Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping del server in cui risiede il repository. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

### 9.3.2.9 `Il dominio dell'universo non risponde! (UX0038)`

#### Causa

Il server che ospita il dominio dei documenti del repository è in arresto oppure il collegamento in rete non funziona.

---

## Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping del server in cui risiede il repository. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

## Causa

Questo messaggio viene visualizzato quando si verifica un problema di scambio d'informazioni con il dominio degli universi del repository. Ciò può essere dovuto al fatto che vi sono tabelle danneggiate nel database del repository.

## Azione

Un supervisore può avere la necessità di ricreare il repository.

### 9.3.2.10 Il nome del contesto non esiste! (UX0039)

## Causa

Durante l'esecuzione di Designer, l'utente ha tentato di esportare un universo. Tuttavia, è impossibile accedere a uno o più contesti specifici nell'universo.

## Azione

Per risolvere il problema:

1. Aprire la versione di origine dell'universo.
2. Selezionare Strumenti > Rileva contesti per elencare i contesti candidati dell'universo.
3. Eseguire una Verifica integrità sull'universo.
4. Esportare una versione operativa nel repository.

## 9.3.3 UX0040 - UX0049

### 9.3.3.1 `Il dominio dei documenti non è stato creato sullo stesso account.`

`Impossibile esportare gli elenchi dei valori. (UX0040)`

#### Causa

Sebbene il dominio dei documenti e il dominio degli universi siano stati creati sullo stesso account, vi è un problema relativo alla tabella dell'Elenco di valori (LOV).

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto.

I LOV sono memorizzati nel dominio dei documenti in una tabella denominata OBJ\_X\_DOCUMENTS. Tuttavia, per riuscire nell'esportazione di un documento, questa stessa tabella deve esistere nel dominio degli universi. Ciò non è valido per il proprio account.

#### Azione

È possibile creare manualmente una tabella LOV oppure, se si è supervisore, crearla nello stesso database del dominio degli universi.

#### Esempio

Si dispone di un repository di sviluppo, test e produzione e di altrettanti domini corrispondenti. È stato creato un universo con pochi oggetti con file LOV. Tutti gli oggetti si aggiornano prima dell'uso e si esportano con l'universo. I LOV non presentano nessun problema in Designer, ma il messaggio di errore di cui sopra viene visualizzato quando si tenta di esportare l'universo.

### 9.3.3.2 `L'account del dominio dei documenti è diverso. Impossibile importare gli elenchi di valori. (UX0041)`

#### Causa

È possibile che Designer visualizzi il messaggio durante l'importazione di un universo. Da BusinessObjects, è possibile che venga visualizzato quando si importa un universo (tramite Strumenti > Universi) o quando si tenta di visualizzare Elenchi dei valori (LOV) (tramite Strumenti > Universi > Elenchi dei valori).

Questo messaggio viene visualizzato quando il LOV che dovrebbe essere con l'universo nel repository non è stato trovato.

## Azione

Per evitare questo messaggio di errore, esportare solo un LOV dell'universo (aggiornare il LOV prima di esportare per creare il file .lov). L'ID dell'universo è presente nel dominio dei documenti (con il LOV) e il dominio è riconosciuto come quello giusto.

Naturalmente, è necessario esportare tutti gli altri LOV assegnati a oggetti con l'opzione selezionata *Esporta con universo* se si desidera che vengano importati con l'universo.

### 9.3.3.3 Impossibile esportare gli elenchi dei valori. (UX0042)

## Causa

A causa dei limiti sui tipi di dati in alcuni database, il dominio o lo scambio dei documenti non sono supportati, così come l'importazione o l'esportazione dei file di documento (.rep). Di conseguenza, non è possibile esportare gli universi con gli elenchi di valori (LOV) nel repository, in quanto i LOV sono memorizzati nel dominio dei documenti del repository.

## Azione

Utilizzare un'alternativa nella distribuzione dei file LOV (come la posta elettronica o un floppy) e copiare i file LOV associati all'universo nella cartella seguente:

```
$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\Universes\<nome dominio universo>\<nome universo>
```

In alternativa, un supervisore può creare un dominio dei documenti e degli universi su un altro database (ad esempio, Oracle, SQL Server, MS Access) conservando il dominio di protezione sullo stesso database.

### 9.3.3.4 Impossibile aggiornare gli elenchi dei valori nel dominio degli universi. (UX0043)

## Causa

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto. Esso è memorizzato come tabella nel dominio dei documenti. Questo messaggio viene generato quando si tenta di riesportare un universo con un LOV associato (la casella di controllo *Esporta con universo* in Designer è stata selezionata), ma il dominio degli universi e dei documenti sono stati creati in account diversi.

---

## Azione

Per esportare un LOV con un universo, il dominio degli universi e quello dei documenti devono trovarsi nello stesso account. Di conseguenza occorre creare un dominio dei documenti nello stesso account di quello del dominio degli universi.

### 9.3.3.5 `Impossibile importare gli elenchi dei valori. (UX0044)`

## Causa

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto e che è memorizzato nel dominio dei documenti. Questo messaggio viene generato quando si tenta d'importare un universo con un LOV associato, ma il dominio dei documenti e il dominio degli universi si trovano su account diversi.

## Azione

Per importare un LOV con un universo, il dominio degli universi e quello dei documenti devono trovarsi nello stesso account. Di conseguenza, il supervisore deve creare un dominio dei documenti nello stesso account di quello del dominio degli universi.

### 9.3.3.6 `Le operazioni di esportazione incrementale non sono disponibili.`

`Esportare l'intero universo? (UX0045)`

## Causa

Sono state eseguite modifiche estese all'universo e si tenta di esportarle nel repository. Non tutte queste modifiche sono state salvate o esportate correttamente.

## Azione

Fare clic su Sì per eseguire un'esportazione completa normale dell'universo nel repository.



### 9.3.3.7 `Impossibile bloccare l'universo. (UX0046)`

#### Causa

Di solito, si può bloccare un universo nel Designer dalla finestra di dialogo Importa/Esporta. In tal modo si è sicuri che solo un designer può aggiornare o modificare l'universo a un dato momento. In tal caso, però, l'universo non può essere bloccato. Ciò può essere dovuto a:

- L'universo è già stato bloccato da un altro designer.
- Il dominio degli universi non è accessibile.

#### Azione

Individuare gli altri designer che hanno accesso all'universo e richiedere di sbloccare l'universo.

Se il dominio degli universi risiede in un altro server, provare a eseguire il ping del server per assicurarsi che ci sia risposta. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

### 9.3.3.8 `Impossibile salvare l'universo. (UX0047)`

#### Causa

Salvare un universo sul disco prima che Designer possa esportarlo. Ciò non è possibile perché si dispone di privilegi di sola lettura sul disco in cui si desidera salvare l'universo, oppure il disco è pieno.

#### Azione

Tentare quanto segue:

- Svuotare il cestino. Se necessario, eliminare eventuali file ridondanti o indesiderati e svuotare nuovamente il Cestino.
- Se si hanno privilegi di sola lettura sul disco, l'amministratore di Windows può fornire all'utente privilegi di accesso completo.
- Salvare l'universo in un'altra cartella o su un altro computer in cui si dispone di diritti di scrittura. Da Designer, selezionare File > Salva con nome e indicare una posizione diversa per salvare l'universo.

### 9.3.3.9 Impossibile eliminare l'<universo> precedente. (UX0048)

#### Causa

Il messaggio può essere generato quando si tenta di riesportare un universo nel repository, oppure di reimportare un universo dal repository. In entrambi i casi, poiché esiste già una versione precedente dell'universo, occorre prima eliminare la precedente versione e poi esportare/importare la nuova versione. Questo messaggio viene generato se non si può accedere a una precedente versione dell'universo.

- nel repository (durante l'esportazione)
- sul sistema (durante l'importazione)

#### Azione

Per un'esportazione, tentare quanto segue:

- Se si pensa che il dominio degli universi sia stato bloccato da un altro utente, tentare di esportarlo di nuovo. Se il problema si verifica di frequente, verificare se il database del repository supporta il blocco a livello della riga. In tal caso, probabilmente l'amministratore del database deve attivare la funzione manualmente.
- Verificare che il computer in cui risiede il dominio degli universi risponda al ping del server. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database dovrebbe utilizzare il middleware del database (come Net8 for Oracle) per verificare se vi è risposta dal database del repository.

Per un'importazione, verificare di disporre dei privilegi di sola lettura sul disco. In tal caso, chiedere all'amministratore Windows di garantire privilegi di accesso completo.

### 9.3.3.10 <carattere> è sostituito da <carattere>. (UX0049)

#### Causa

L'utente ha importato un universo, ma questo contiene caratteri non validi nella definizione dell'oggetto, della classe, o del contesto. Per impostazione predefinita, BusinessObjects ha sostituito automaticamente tali caratteri non validi con caratteri vuoti.

#### Azione

Si può continuare a lavorare normalmente. Non dimenticare però, che l'universo importato non è più identico a quello del repository.

---

## 9.3.4 UX0050 - UX0059

### 9.3.4.1 `Impossibile creare la cartella di destinazione o il file universo.` (UX0050)

#### Causa

L'utente sta tentando d'importare un universo dal repository. Ma, sia non ha accesso in scrittura al disco, sia il disco è pieno.

#### Azione

Svuotare il cestino. Se necessario, eliminare eventuali file ridondanti o indesiderati e svuotare nuovamente il Cestino. Se si hanno privilegi di sola lettura sull'unità C:\ principale, l'amministratore Windows può garantire i privilegi di accesso completo sull'unità C:\ principale.

### 9.3.4.2 `Errore relativo al database (UX0051)`

#### Causa

Questo errore può essere generato quando si tenta d'importare, o di esportare un universo. Il problema non riguarda BusinessObjects, ma il data warehouse.

#### Azione

Annotare le informazioni relative all'errore restituite con il messaggio e verificarle nella documentazione di risoluzione dei problemi con il fornitore di database.

### 9.3.4.3 `Impossibile creare il file dell'elenco dei valori.` (UX0052)

#### Causa

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto e che è memorizzato nel dominio dei documenti. Questo messaggio viene generato quando si tenta di esportare un universo con un LOV associato (la casella di controllo [Esporta con universo](#) in Designer è stata attivata), ma il dominio degli universi e dei documenti sono stati creati in account diversi.

---

## Azione

Per esportare un LOV con un universo, il dominio degli universi e quello dei documenti devono trovarsi sullo stesso account. Di conseguenza occorre creare un dominio dei documenti nello stesso account di quello del dominio degli universi.

## Causa

BusinessObjects non è in grado di creare il LOV nel dominio dei documenti. Ciò può essere dovuto al fatto che il dominio dei documenti si trova su una macchina server in arresto o che ha perso la connessione in rete. Oppure, le tabelle del dominio dei documenti potrebbero essere danneggiate, o lo spazio su disco potrebbe essere insufficiente.

## Azione

Verificare che lo spazio su disco sia sufficiente sulla macchina in cui risiede il dominio dei documenti. Eliminare i file inutili e svuotare il Cestino.

Altrimenti il supervisore deve verificare la connessione al dominio del documento. Se il problema persiste, il supervisore potrebbe dover ricreare il repository.

### 9.3.4.4 `Impossibile aprire il file dell'elenco dei valori. (UX0053)`

## Causa

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto e che è memorizzato nel dominio dei documenti. Questo messaggio può essere generato quando si tenta di aprire un universo con un LOV associato. Le tabelle del dominio dei documenti potrebbero essere danneggiate.

## Azione

Rivolgersi all'amministratore del sistema.

### 9.3.4.5 `Impossibile chiudere il file dell'elenco dei valori. (UX0054)`

#### Causa

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto e che è memorizzato nel dominio dei documenti. Questo messaggio può essere generato quando si apre un universo con un LOV associato. Sebbene il file LOV sia ancora aperto, la connessione al dominio dei documenti è andata persa.

#### Azione

Se il dominio dei documenti risiede in un altro server, provare a eseguire il ping del server per assicurarsi che ci sia risposta. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

Contattare l'amministratore di sistema poiché il dominio del documento potrebbe essere danneggiato.

### 9.3.4.6 `Impossibile eliminare il file dell'elenco dei valori precedente. (UX0055)`

#### Causa

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto e che è memorizzato nel dominio dei documenti. Questo messaggio può essere generato quando si tenta di riesportare un universo nel repository. Poiché esiste già una versione precedente dell'universo nel repository, occorre eliminare la versione precedente del file LOV prima di esportare la nuova versione. In questo caso, tuttavia, non è possibile eliminare la versione precedente del file LOV perché il dominio dei documenti non è accessibile.

#### Azione

Tentare quanto segue:

- Se si sospetta che il dominio dei documenti sia momentaneamente bloccato da un altro utente, eseguire di nuovo il task pianificato. Se il problema si verifica di frequente, verificare se il database del repository supporta il blocco a livello della riga. In tal caso, probabilmente occorre attivare la funzione manualmente.
- Verificare che il computer in cui risiede il dominio dei documenti risponda al ping del server. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

### 9.3.4.7 `Impossibile scrivere nel file dell'elenco dei valori. (UX0057)`

#### Causa

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto e che è memorizzato nel dominio dei documenti. Questo messaggio può essere generato quando si tenta di esportare un universo nel repository. In tal caso, non è possibile scrivere nel file LOV. Ciò può essere dovuto al fatto che non si dispone dell'autorizzazione necessaria, che le tabelle del dominio dei documenti sono piene, o perché il sistema che ospita il dominio dei documenti non presenta più spazio su disco sufficiente.

#### Azione

Tentare quanto segue:

- L'utente potrebbe avere privilegi di sola lettura sul disco in cui si trova il dominio dei documenti. Chiedere all'amministratore Windows di garantire privilegi di accesso completo.
- Chiedere all'amministratore di database di aumentare lo spazio della tabella del dominio dei documenti.
- Liberare spazio su disco nel computer del dominio dei documenti. Eliminare eventuali file non necessari e svuotare il Cestino. Tentare di esportare nuovamente l'universo.

### 9.3.4.8 `Impossibile ottenere i dati del file dell'elenco dei valori. (UX0058)`

#### Causa

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto e che è memorizzato nel dominio dei documenti. Questo messaggio può essere generato quando si tenta di aprire un universo con un LOV associato. Le tabelle del dominio dei documenti potrebbero essere danneggiate.

#### Azione

Contattare il supervisore del sistema.

### 9.3.4.9 `Impossibile accedere al file RSS. (UX0059)`

#### Causa

Per ogni database in uso, viene creato un file .rss. Questo file contiene le informazioni utili relative alla connessione e viene memorizzato nella cartella del database:

---

\$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\dataAccess\RDBMS\legacy\ <nome database>

Questo errore viene generato se BusinessObjects non è in grado di trovare il file .rss nella cartella del database e di conseguenza non è in grado di stabilire una connessione al database.

## Azione

Copiare un backup di questo file .rss nella cartella del database. Se non si dispone di un backup, un supervisore deve creare un'altra volta la connessione in Supervisore.

## 9.3.5 UX0060 - UX0071

### 9.3.5.1 `Uso di un SQL non valido. (UX0060)`

## Causa

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto e che è memorizzato nel dominio dei documenti. Questo messaggio può essere generato quando si tenta di accedere a un universo con un LOV associato utilizzando le istruzioni di freehand SQL inserite nell'Editor SQL. L'SQL utilizzato potrebbe non essere compatibile con il database aziendale.

## Azione

Verificare quali versioni di SQL sono supportate dal database aziendale.

## Causa

BusinessObjects ha riscontrato un errore eccezionale durante un tentativo di accesso al database aziendale.

## Azione

Contattare il supporto tecnico di BusinessObjects.

## 9.3.5.2 Memoria insufficiente. (UX0061)

### Causa

Windows non dispone di memoria sufficiente per eseguire i vari sistemi server configurati.

### Azione

Verificare i requisiti di sistema per assicurarsi di disporre di memoria sufficiente per BusinessObjects. Oppure, chiudere le altre applicazioni per liberare memoria. Svuotare il Cestino e eliminare i file inutili.

## 9.3.5.3 Impossibile iniziare la transazione ed esportare <universo>. Problema legato al dominio di protezione. (UX0062)

### Causa

L'utente sta tentando di esportare un universo nel repository, ma il dominio di protezione potrebbe essere inaccessibile o danneggiato.

### Azione

Se il dominio di protezione risiede in un altro server, provare a eseguire il ping del server per assicurarsi che ci sia risposta. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

Se non è possibile risolvere il problema, contattare il supervisore del sistema.

## 9.3.5.4 Impossibile iniziare la transazione ed esportare <universo>. Problema legato al dominio dei documenti. (UX0063)

### Causa

L'utente sta tentando di esportare un universo nel repository, ma il dominio dei documenti potrebbe essere inaccessibile o danneggiato.



---

## Azione

Se il dominio dei documenti risiede in un altro server, provare a eseguire il ping del server per assicurarsi che ci sia risposta. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database dovrebbe utilizzare il middleware del database (come Net8 for Oracle) per verificare se vi è risposta dal database del repository.

Se non è possibile risolvere il problema, contattare il supervisore del sistema.

### 9.3.5.5 `Impossibile ottenere informazioni sul file <nome> precedente. (UX0064)`

## Causa

Questo messaggio può essere generato quando si tenta di riesportare un universo nel repository. Poiché esiste già una versione precedente dell'universo nel repository, dovrebbe essere disponibile anche una versione precedente del file LOV nel dominio dei documenti. Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto.

In tal caso, però, è impossibile trovare la versione precedente del file LOV nel dominio dei documenti. Ciò può essere dovuto al fatto che il file LOV è stato spostato, rinominato, o eliminato dal supervisore.

## Azione

Verificare che la versione precedente del file sia sempre disponibile nel dominio dei documenti.

Se non è possibile risolvere il problema, contattare il supervisore del sistema.

### 9.3.5.6 `Impossibile eliminare il file <nome> precedente. (UX0065)`

## Causa

Questo messaggio può essere generato quando si tenta di riesportare un universo nel repository. Poiché esiste già una versione precedente dell'universo nel repository, dovrebbe essere disponibile anche una versione precedente del file LOV nel dominio dei documenti. Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto.

Questo file va eliminato prima di potere esportare il nuovo LOV. In tal caso, però, è impossibile eliminare la versione precedente del file LOV dal dominio dei documenti. Ciò può essere dovuto al fatto che non si ha accesso in scrittura al disco contenente il dominio dei documenti.

---

## Azione

L'utente potrebbe avere privilegi di sola lettura sul disco in cui si trova il dominio dei documenti. Chiedere all'amministratore Windows di garantire privilegi di accesso completo.

**9.3.5.7** Impossibile terminare la transazione ed esportare <universo>. Problema legato al dominio dei documenti. (UX0066)

## Causa

L'utente ha cominciato l'esportazione di un universo nel repository, ma non ha potuto completare l'operazione perché il dominio dei documenti non è più accessibile oppure è stato danneggiato.

## Azione

Se il dominio dei documenti risiede in un altro server, provare a eseguire il ping del server per assicurarsi che ci sia risposta. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

Se non è possibile risolvere il problema, contattare il supervisore del sistema.

**9.3.5.8** Impossibile terminare la transazione ed esportare <universo>. Problema legato al dominio di protezione. (UX0067)

## Causa

L'utente ha cominciato l'esportazione di un universo nel repository, ma non ha potuto completare l'operazione perché il dominio di protezione non è più accessibile oppure è stato danneggiato.

## Azione

Se il dominio di protezione risiede in un altro server, provare a eseguire il ping del server per assicurarsi che ci sia risposta. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database dovrebbe utilizzare il middleware del database (come Net8 for Oracle) per verificare se vi è risposta dal database del repository.

Se non è possibile risolvere il problema, contattare il supervisore del sistema.

---

### 9.3.5.9 Errore legato al database durante l'esportazione del file dell'elenco dei valori. (UX0068)

#### Causa

Questo messaggio può essere generato dopo che è stata terminata l'elaborazione del task BusObj.exe (ad esempio accesso al repository per inviare un documento, eseguire un aggiornamento, ecc.). Il problema è dovuto al modo in cui si il database del repository è stato impostato per gestire l'accesso utente.

#### Azione

Verificare con l'amministratore del database per accertarsi che il database non sia né pieno né danneggiato.

### 9.3.5.10 Esportazione degli elenchi dei valori interrotta. (UX0069)

#### Causa

Un LOV è un file contenente i valori dei dati associati a un oggetto e che è memorizzato come tabella nel dominio dei documenti. Questo messaggio viene generato quando si perde la connessione al dominio dei documenti mentre si tenta di esportare un universo.

#### Azione

Assicurarsi che il repository risponda al ping del server. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database dovrebbe utilizzare il middleware del database (come Net8 for Oracle) per verificare se vi è risposta dal dominio dei documenti del repository.

### 9.3.5.11 L'universo esiste già nel dominio. Sovrascriverlo? (UX0071)

#### Causa

L'universo che si tenta di esportare ha lo stesso nome di un altro universo che è già stato esportato nel dominio degli universi.

---

## Azione

Se si aggiorna un universo esistente, si può sovrascrivere l'universo che si trova già nel dominio dei documenti. Se si esporta un universo nuovo, rinominare l'universo utilizzando un nome unico e tentare di esportarlo di nuovo.

## 10 Errori dell'applicazione Enterprise

### 10.1 Errori di applicazioni Enterprise - SAP (EAS)

I messaggi di errore relativi ad applicazioni Enterprise SAP includono quanto riportato di seguito:

Intervallo	Categoria
EAS 10001 - EAS10010	Errori di accesso protetto
EAS 30001	Altri errori

#### 10.1.1 EAS 10001 - 10010

**10.1.1.1**    `Recupero dell'elenco utenti mediante la classe CSecRfcRemoteUsersActGrp nel metodo CSecSAPR3Binding::GetUsersInternal() non riuscito. Codice errore: %1. Descrizione: %2. (EAS 10001)`

##### Causa

I trasporti richiesti non sono stati importati nel sistema SAP.

##### Azione

Importare i trasporti specifici delle versioni che corrispondono esattamente al sistema SAP utilizzato.

**10.1.1.2**    `Recupero dell'elenco dei ruoli utente mediante la classe CSecRfcBapiGetUserDetail nel metodo CSecSAPR3Binding::GetParentsInternal() non riuscito. Codice errore: %1. Descrizione: %2. (EAS 10002)`

##### Causa

I trasporti richiesti non sono stati importati nel sistema SAP.

---

## Azione

Importare i trasporti specifici delle versioni che corrispondono esattamente al sistema SAP utilizzato.

**10.1.1.3** Recupero dell'elenco dei membri dei ruoli mediante la classe `CSecRfcBapiUserGetlist` nel metodo `CSecSAPR3Binding::GetChildrenInternal()` non riuscito. Codice errore: %1. Descrizione: %2. (EAS 10003)

## Causa

I trasporti richiesti non sono stati importati nel sistema SAP.

## Azione

Importare i trasporti specifici delle versioni che corrispondono esattamente al sistema SAP utilizzato.

**10.1.1.4** Convalida dell'appartenenza ai ruoli mediante la classe `CSecRfcBapiGetUserDetail` nel metodo `CSecSAPR3Binding::VerifyGroupMembership()` non riuscita. Codice errore: %1. Descrizione: %2. (EAS 10004)

## Causa

I trasporti richiesti non sono stati importati nel sistema SAP.

## Azione

Importare i trasporti specifici delle versioni che corrispondono esattamente al sistema SAP utilizzato.

---

**10.1.1.5** Tentativo di accesso non riuscito. L'utente %1 non appartiene ad alcuno dei ruoli richiesti -- %2 (EAS 10005)

### Causa

I trasporti richiesti non sono stati importati nel sistema SAP.

### Azione

Importare i trasporti specifici delle versioni che corrispondono esattamente al sistema SAP utilizzato.

**10.1.1.6** Nessun sistema SAP passato come parte del nome utente e nessun sistema predefinito definito. Impossibile continuare la convalida delle credenziali utente. (EAS 10006)

### Causa

Il sistema predefinito non è stato impostato per il plug-in di protezione secSAPR3 nella Central Management Console (CMC).

### Azione

Impostare il sistema predefinito per il plug-in di protezione secSAPR3 nella CMC.

**10.1.1.7** Nessuna libreria sac trovata per il sistema SAP %1. Accesso non riuscito. (EAS 10007)

### Causa

La libreria SNC non si trova nella posizione specificata nella Central Management Console (CMC).

### Azione

Verificare che nella CMC sia stato impostato il percorso corretto della libreria SNC.

---

**10.1.1.8**    SNC necessario ma non disponibile per il tipo di accesso richiesto.  
Tentativo di accesso non riuscito. (EAS 10008)\n

### Causa

SNC è abilitato per il plug-in di protezione secSAPR3 nella Central Management Console (CMC) ma altre impostazioni non sono corrette.

### Azione

Verificare le impostazioni del plug-in di protezione secSAPR3 di SNC nella CMC e accertarsi che siano corrette.

**10.1.1.9**    Eccezione rilevata durante il tentativo di ottenere la modalità SNC da usare con il sistema %1. (EAS 10009)

### Causa

L'impostazione SNC per il plug-in di protezione secSAPR3 non è configurata correttamente nella Central Management Console (CMC).

### Azione

Riconfigurare l'impostazione SNC per il plug-in di protezione secSAPR3 nella CMC.

**10.1.1.10**    Eccezione rilevata durante il tentativo di ottenere il valore SNC di Qualità di protezione da utilizzare con il sistema %1. (EAS 10010)

### Causa

L'impostazione SNC per il plug-in di protezione secSAPR3 non è configurata correttamente nella Central Management Console (CMC).



---

## Azione

Riconfigurare l'impostazione SNC per il plug-in di protezione secSAPR3 nella CMC.

## 10.1.2 EAS 30001

**10.1.2.1** Si è verificato un errore durante la sincronizzazione della gerarchia di cartelle per il ruolo: %1 (EAS 30001)

## Causa

L'utente non dispone di diritti sufficienti per pubblicare i report.

## Azione

Nella Central Management Console (CMC), assegnare la serie corretta di diritti all'utente responsabile della pubblicazione dei report. Per ulteriori informazioni su come assegnare i diritti, fare riferimento al *Manuale dell'amministratore della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence* disponibile all'indirizzo <http://help.sap.com/>.

# 11 Messaggi di errore del framework client della piattaforma BI (FWC)

In questa sezione viene fornito un elenco di errori relativi all'accesso visualizzati dal client Java.

Intervallo dei codici errore	Categoria
FWC 00001 - FWC 00009	Errori di accesso del client Java

**11.1** (FWC 00001) Il parametro `embedToken` dell'URL non è valido o è crittografato con una password che non corrisponde all'impostazione `logon.embed.secret`.

## Causa

Il valore dell'opzione `logon.embed.secret` configurato in `BOE.war` non corrisponde al parametro `Embed Secret` configurato sul portale oppure `embedToken` è danneggiato.

## Azione

Verificare che il valore del parametro `Embed Secret` configurato sul portale corrisponda al valore dell'opzione `logon.embed.secret` configurato in `BOE.war`.

**11.2** (FWC 00002) Opzione richiesta, {0}, mancante in {1}.

## Causa

Nell'opzione specificata manca un valore.

## Azione

Fornire un valore per il nome dell'opzione indicato nel messaggio di errore.

---

## 11.3 (FWC 00003) L'opzione {0} configurata nel file {1} ha un valore non valido.

### Causa

Il valore dell'opzione specificata non è valido.

### Azione

Fornire un valore valido per il nome dell'opzione indicato nel messaggio di errore.

## 11.4 (FWC 00004) <riservato>

### Causa

<riservato>

### Azione

<riservato>

## 11.5 (FWC 00005) Il parametro embedToken dell'URL è scaduto in base all'opzione di configurazione logon.embed.timeout nel file global.properties.

### Causa

Viene utilizzato un parametro URL embedToken scaduto o la differenza tra le ore del clock di sistema sul server del portale e sul server BOE è maggiore dell'impostazione logon.embed.timeout configurata.

---

## Azione

Modificare le ore del clock di sistema sul server del portale e sul server BOE in modo che corrispondano. In alternativa, aumentare il valore dell'impostazione `logon.embed.timeout` nel file `global.properties` per risolvere la discrepanza tra i due server.

**11.6** (FWC 00006) `This page has expired. Please enter your user information and try again.`

## Causa

Il tempo consentito (in genere 20 minuti) tra la visualizzazione della pagina di accesso e l'azione di clic sul pulsante "Accedi" è scaduto. Dopo avere fatto clic su "Accedi" non è stato possibile completare l'accesso.

## Azione

Immettere le credenziali (generalmente la password) e fare nuovamente clic su "Accedi".

**11.7** (FWC 00007) `Il parametro embedSecret richiesto non è configurato. Deve essere impostato sullo stesso valore dell'opzione logon.embed.secret configurata in BOE.war.`

## Causa

Il parametro `embedSecret` non è configurato nella configurazione del portlet.

## Azione

Impostare il parametro `embedSecret` sullo stesso valore dell'opzione `logon.embed.secret` configurata in `BOE.war`.

---

**11.8** (FWC 00008) Il portale ha rilevato un errore interno durante l'elaborazione di embedToken.

### Causa

Si tratta di un errore generale riscontrato dal server del portale durante l'elaborazione di embedToken.

### Azione

Ricaricare l'archivio del portale iView di SAP BusinessObjects Enterprise sul portale di SAP NetWeaver. In caso di esito negativo contattare il supporto tecnico SAP.

**11.9** (FWC 00009) La proprietà EmbedSecret non è configurata nel sistema con alias: {0}.

### Causa

La proprietà EmbedSecret non è configurata nel System Landscape associato a questo iView.

### Azione

Impostare la proprietà EmbedSecret nel System Landscape associato, sullo stesso valore dell'opzione logon.embed.secret configurata in BOE.war.

## 12 Errori di pubblicazione (FBE)

I messaggi di errore relativi alla pubblicazione comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
FBE 40000 - FBE 49999	Errori di pubblicazione
FBE 60000 - FBE 69999	Errori di pubblicazione

### 12.1 FBE 40000 - 49999

**12.1.1** Il metodo {0} è stato chiamato con il parametro {1} impostato su null.  
Inizializzare questo parametro. (FBE42001)

#### Causa

Si tratta di un errore interno.

#### Azione

Per informazioni, contattare il supporto tecnico di SAP BusinessObjects.

**12.1.2** Impossibile individuare il plug-in di elaborazione conclusiva con classe {0}. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE42003)

#### Causa

Impossibile caricare un modulo plug-in di post-elaborazione.

#### Azione

Assicurarsi che la pubblicazione sia configurata correttamente.

---

**12.1.3** Impossibile scaricare i file dell'elemento. Assicurarsi che FRS sia accessibile e che le autorizzazioni di accesso al file siano configurate correttamente. (FBE42008)

### Causa

È possibile che alcuni oggetti siano stati eliminati o che i relativi diritti di protezione siano stati modificati e il processo di pubblicazione non possa recuperarli.

### Azione

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e dispongano dei diritti di protezione corretti e che il File Repository Server sia in esecuzione.

**12.1.4** Il plug-in OnPostProcessPersonalizedDocs della configurazione non è definito per il formato di unione(CeMergedFormat): {0}. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE42009)

### Causa

La pubblicazione non è configurata correttamente.

### Azione

Verificare la configurazione della pubblicazione.

**12.1.5** Si è verificato un errore IO durante il tentativo di unire elementi nel file zip {0}. Assicurarsi che i diritti di accesso al file siano configurati correttamente. (FBE42014)

### Causa

È possibile che alcuni oggetti siano stati eliminati o che i relativi diritti di protezione siano stati modificati e il processo di pubblicazione non possa recuperarli.

---

## Azione

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e dispongano dei diritti di protezione corretti e che il File Repository Server sia in esecuzione.

**12.1.6** Una istanza di pubblicazione con ID {0} è già in corso di elaborazione e non può essere riavviata fino al completamento dell'esecuzione iniziale. (FBE42016)

## Causa

Questo errore si verifica quando più servizi di un processo di pubblicazione cercano di rieseguire lo stesso processo dopo un errore, ma solo un servizio può eseguirlo.

## Azione

Non eseguire alcuna azione: il processo di pubblicazione è in esecuzione in un altro servizio.

**12.1.7** Espressione della regola di recapito globale vuota. Assicurarsi di avere configurato correttamente la pubblicazione. (FBE42017)

## Causa

Il documento utilizzato per la configurazione della regola di consegna globale è pianificato, ma non contiene alcuna espressione che determini se l'elaborazione della pubblicazione deve essere avviata.

## Azione

Verificare le impostazioni della regola di consegna globale.



---

**12.1.8** Il documento della regola di recapito globale con CUID {0} non è valido. Assicurarsi di avere configurato correttamente la pubblicazione. (FBE42018)

### Causa

Si è verificato un problema con il documento utilizzato per la configurazione della regola di consegna globale.

### Azione

Verificare che il documento sia valido e che il File Repository Server sia in esecuzione.

**12.1.9** La pubblicazione con ID {0} presenta un documento di origine non accessibile. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE42033)

### Causa

È possibile che un documento di origine per la pubblicazione sia stato eliminato dalla pubblicazione mentre quest'ultima era in esecuzione o che le relative impostazioni di sicurezza siano state modificate e quindi il documento non sia più accessibile.

### Azione

Verificare i documenti di origine della pubblicazione.

**12.1.10** Il documento con ID {0} non utilizza l'interfaccia IPublicationInfo e non può essere elaborato con questa pubblicazione. (FBE42034)

### Causa

Si tratta di un errore interno.

---

## Azione

Reinstallare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**12.1.11** Il Modulo Report BusinessObjects non ha gestito il tipo di record specificato {0}. (FBE42042)

## Causa

La pubblicazione contiene un tipo di documento di origine non supportato. È possibile che vi sia un problema di installazione.

## Azione

Reinstallare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**12.1.12** Impossibile trovare il documento statico con CUID {0} durante la distribuzione. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE42044)

## Causa

È possibile che alcuni oggetti siano stati eliminati o che i relativi diritti di protezione siano stati modificati e il processo di pubblicazione non possa recuperarli.

## Azione

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e dispongano dei diritti di protezione corretti e che il File Repository Server sia in esecuzione.

---

**12.1.13** Impossibile trovare l'elemento della pubblicazione con ID {0} durante la distribuzione. (FBE42045)

### Causa

È possibile che alcuni oggetti siano stati eliminati o che i relativi diritti di protezione siano stati modificati e il processo di pubblicazione non possa recuperarli.

### Azione

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e dispongano dei diritti di protezione corretti e che il File Repository Server sia in esecuzione.

**12.1.14** Impossibile trovare il plug-in destinazione con ID Prog {0}. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE42046)

### Causa

Impossibile caricare il plug-in di destinazione. È possibile che un file sia stato eliminato dall'installazione.

### Azione

Reinstallare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**12.1.15** Impossibile trovare l'ultimo destinatario elaborato {0} nei dati del fornitore di dati. Se il database è stato modificato dall'ultima esecuzione, ripianificare la pubblicazione. (FBE42048)

### Causa

I dati del fornitore di dati sono cambiati durante l'elaborazione della pubblicazione.

---

## Azione

Ripianificare la pubblicazione in modo che rifletta gli ultimi aggiornamenti del fornitore di dati.

**12.1.16** `Impossibile eseguire il plug-in post-distribuzione con classe {0}.`  
`Assicurarsi di aver configurato il plug-in correttamente. (FBE42049)`

## Causa

La distribuzione è completa, ma vi è un problema con il plug-in che è stato eseguito dopo la distribuzione.

## Azione

Correggere il plug-in di post-distribuzione personalizzato.

**12.1.17** `Impossibile unire documenti MHTML. (FBE42050)`

## Causa

Si è verificato un errore durante il tentativo di creare un documento mHTML.

## Azione

Controllare la configurazione del formato mHTML.

**12.1.18** `Impossibile trovare la parte HTML del documento MHTML. (FBE42051)`

## Causa

Si è verificato un errore durante il tentativo di creare un documento MHTML.

---

## Azione

Controllare la configurazione del formato mHTML.

**12.1.19** Impossibile trovare un valore di profilo valido dal principale con ID {0} per il profilo con ID {1}. (FBE42052)

## Causa

È possibile specificare un valore per il profilo di ogni destinatario o gruppo di destinatari. Se il valore per il profilo non viene specificato o le opzioni sono state impostate in modo non corretto, è possibile che venga visualizzata una vista non filtrata dei dati per i destinatari.

## Azione

Specificare un valore per il profilo di ogni destinatario.

**12.1.20** Pianificazione non riuscita del documento della regola di consegna globale. (FBE42055)

## Causa

All'inizio del processo di pubblicazione, il documento utilizzato per la configurazione della regola di consegna globale viene pianificato per verificare se la regola è vera. Se il processo di pianificazione non riesce, non riesce neanche la pubblicazione.

## Azione

Cercare la causa della mancata riuscita del processo nel file di registro della pubblicazione. Assicurarsi che il documento utilizzato per la configurazione della regola di consegna globale possa essere pianificato indipendentemente dalla pubblicazione.

---

**12.1.21** Impossibile pianificare il documento con ID {0} per la pubblicazione con l'ID {1} perché non si dispone di diritti di accesso insufficienti per il documento di origine. (FBE42056)

### Causa

L'utente non dispone dei diritti necessari per pianificare il documento di origine.

### Azione

Concedere all'utente il diritto di pianificare il documento di origine.

**12.1.22** Impossibile trovare un'espressione filtro di profili per il tipo di documento "{0}" per l'ID utente o gruppo {1} e l'ID profilo {2}. Assicurarsi che l'amministratore abbia impostato un'espressione filtro per il tipo di documento "{0}" nel profilo in Central Management Console. (FBE42057)

### Causa

Il profilo non contiene un'espressione di filtro definita per il tipo di documento di origine utilizzato nella pubblicazione.

### Azione

Nell'area [Profili](#) di Central Management Console selezionare il profilo utilizzato nella pubblicazione. Immettere un'espressione di filtro per il profilo specifico che corrisponda al tipo di documento di origine.

**12.1.23** Impossibile scaricare documenti MHTML. Contattare l'amministratore per assicurarsi che Central Management Server e Input/Output File Repository Server siano eseguiti correttamente. (FBE42058)

### Causa

Il servizio di pubblicazione non è riuscito a scaricare il contenuto e a incorporarlo nelle istanze dei messaggi di posta elettronica.

---

## Azione

Assicurarsi che il Central Management Server e l'Input e l'Output File Repository Server funzionino correttamente.

**12.1.24** Impossibile caricare i file di registro amministrativi in CMS: {0}  
(FBE42059)

## Causa

Non è stato possibile caricare i file di registro amministrativi nel server CMS (Central Management Server).  
Durante l'esecuzione della pubblicazione viene effettuato un tentativo di caricare i file dei registri ogni due minuti.

## Azione

Controllare il file di registro di Adaptive Processing Server per verificare la presenza di ulteriori voci di registro.

**12.1.25** È stato specificato l'utente Enterprise "{1}" per il destinatario dinamico "{0}" ma non esiste alcun utente Enterprise con tale nome utente. (FBE42060)

## Causa

È stato specificato un nome utente Enterprise per un destinatario dinamico, ma non esiste un utente Enterprise con tale nome.

## Azione

Correggere il nome utente nell'origine del destinatario dinamico.

---

**12.1.26** Sono stati specificati più utenti Enterprise per il destinatario dinamico con ID "{0}". È possibile specificare un solo utente Enterprise per destinatario dinamico. (FBE42061)

## Causa

L'origine del destinatario dinamico contiene più righe con lo stesso ID destinatario, ma tali righe specificano diversi nomi utente Enterprise. A un ID destinatario può essere associato un solo nome utente Enterprise.

## Azione

Correggere l'errore nell'origine del destinatario dinamico.

**12.1.27** Un'attività è stata interrotta in maniera imprevista mentre era in attesa di elaborazione per la pubblicazione con ID {0}. (FBE42062)

## Causa

È stata inaspettatamente interrotta un'attività in attesa di essere elaborata.

## Azione

Se la pubblicazione non è riuscita, verificare che i server siano in esecuzione e riprovare l'operazione.

**12.1.28** Impossibile trovare un'istanza di servizio per elaborare il documento con ID "{0}", nome "{1}", tipo "{2}". (FBE42063)

## Causa

Non è stato possibile rilevare un'istanza del servizio per elaborare uno dei documenti della pubblicazione.

## Azione

Contattare l'amministratore per determinare se è stato distribuito il servizio corretto.



---

**12.1.29** Il servizio con ID "{0}", nome "{1}" ospitato nel server con ID "{2}" non specifica la proprietà maxJobs. (FBE42064)

### Causa

Non è stato individuato un contenitore del servizio per un server richiesto dalla pubblicazione.

### Azione

Se la pubblicazione non è riuscita, verificare che i server siano in esecuzione e riprovare l'operazione.

**12.1.30** Gli host di servizio per il servizio con ID "{0}", nome "{1}" non sono stati trovati. (FBE42066)

### Causa

Non sono stati rilevati gli host di un servizio da utilizzare per la pubblicazione.

### Azione

Se la pubblicazione non è riuscita, verificare che i server siano in esecuzione e riprovare l'operazione.

**12.1.31** La query StatusMonitor per lo stato del processo non ha restituito risultati per il processo con ID "{0}". L'oggetto è stato eliminato? (FBE42067)

### Causa

L'istanza della pubblicazione o un oggetto figlio non è stato trovato. Potrebbe essere stato eliminato.

### Azione

Ripianificare l'istanza della pubblicazione.

---

## 12.2 FBE 60000 - 69999

**12.2.1** Impossibile trovare il servizio infostore. Verificare che il sistema CMS sia in esecuzione e configurato correttamente. (FBE 60002)

### Causa

Impossibile accedere al servizio InfoStore del Central Management Server.

### Azione

Assicurarsi di potere connettersi al CMS e che il CMS sia in esecuzione.

**12.2.2** Rilevata eccezione SDKException. Verificare che il sistema CMS sia in esecuzione e configurato correttamente. (FBE 60003)

### Causa

L'SDK della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence ha restituito un errore.

### Azione

Assicurarsi di potere connettersi al CMS e che il CMS sia in esecuzione.

**12.2.3** Impossibile determinare l'ID mittente pubblicazione nell'istanza di pubblicazione '{0}' (ID: {1}). Impossibile procedere con l'elaborazione. Assicurarsi di aver configurato la pubblicazione correttamente. (FBE 60004)

### Causa

Non è stato possibile determinare con quali credenziali utente è in esecuzione la pubblicazione.

---

## Azione

Assicurarsi che la pubblicazione sia configurata correttamente e di disporre dell'autorizzazione necessaria per eseguirla.

**12.2.4** Impossibile determinare l'ID proprietario della pubblicazione nell'istanza di pubblicazione '{0}' (ID: {1}). Impossibile procedere con l'elaborazione. Verificare la corretta configurazione della pubblicazione. (FBE 60005)

## Causa

Non è stato possibile determinare con quali credenziali utente è in esecuzione la pubblicazione.

## Azione

Assicurarsi che la pubblicazione sia configurata correttamente e di disporre dell'autorizzazione necessaria per eseguirla.

**12.2.5** Distribuzione nella destinazione {0} non riuscita. Destinatarario: {1}, Ambito documento: {2}. {3} (FBE 60013)

## Causa

Il servizio di pubblicazione non è riuscito a consegnare la pubblicazione a un destinatario.

## Azione

Assicurarsi che la destinazione sia configurata correttamente nella pubblicazione. Verificare la correttezza dell'indirizzo di posta elettronica del destinatario, delle impostazioni del server SMTP, delle impostazioni FTP o delle impostazioni del disco.

---

**12.2.6** Impossibile trovare documenti distribuibili nel batch ambito con ID {0}.  
Verificare la configurazione della pubblicazione e assicurarsi che il sistema CMS sia  
in esecuzione. (FBE 60016)

## Causa

Il servizio di pubblicazione non è riuscito a trovare i documenti della pubblicazione da distribuire ai destinatari. È possibile che i risultati intermedi dell'elaborazione della pubblicazione non siano stati generati in modo appropriato o che la pubblicazione non sia configurata correttamente.

## Azione

Assicurarsi che la pubblicazione sia configurata correttamente e che il CMS sia in esecuzione.

**12.2.7** Tipo di destinazione non supportato: {0}. Assicurarsi di avere configurato  
correttamente la pubblicazione. (FBE 60019)

## Causa

Nella pubblicazione è stata specificata una destinazione sconosciuta.

## Azione

Verificare la configurazione della pubblicazione e, se necessario, correggerla.

**12.2.8** Impossibile completare i gestori eventi di post-distribuzione nel batch  
ambito con SI\_ID {0}. Assicurarsi di avere configurato correttamente la pubblicazione.  
(FBE 60022)

## Causa

L'esecuzione delle estensioni della pubblicazione post-distribuzione non è riuscita.

---

## Azione

Verificare la configurazione della pubblicazione e assicurarsi che le relative estensioni siano configurate correttamente.

**12.2.9** Impossibile trovare un documento statico con ID {0} per il batch ambito con SI\_ID {1} e ambito {2}. (FBE 60025)

## Causa

Non è possibile trovare un documento di origine statico durante il processo di pubblicazione.

## Azione

Verificare la configurazione della pubblicazione e assicurarsi che tutti i documenti a cui si fa riferimento esistano nel repository del CMS.

**12.2.10** Impossibile trovare un documento di pubblicazione con SI\_ID del documento di origine {0}, formato {1} per il batch ambito con ID {2} e ambito {3}. (FBE 60026)

## Causa

Non è possibile trovare un documento di origine durante il processo di pubblicazione.

## Azione

Verificare la configurazione della pubblicazione e assicurarsi che tutti i documenti a cui si fa riferimento esistano nel repository del CMS.

---

**12.2.11** Configurazione non valida per il plug-in: {0}. Assicurarsi di avere configurato correttamente la pubblicazione. (FBE 60027)

### Causa

Un'estensione specificata per la pubblicazione è stata configurata in modo errato.

### Azione

Assicurarsi che le estensioni utilizzate per la pubblicazione siano configurate correttamente.

**12.2.12** Esecuzione non riuscita per il plug-in di post-distribuzione {0} per il batch ambito {1} [destinatari da "{2}" a "{3}"]. (FBE 60029)

### Causa

L'esecuzione dell'estensione della pubblicazione post-distribuzione non è riuscita.

### Azione

Verificare la configurazione della pubblicazione e assicurarsi che le relative estensioni siano configurate correttamente.

**12.2.13** Impossibile concedere i diritti View/ViewInstance per l'elemento con ID {0} per l'oggetto batch ambito con ID {1}. Verificare che la configurazione sia corretta. (FBE 60033)

### Causa

Il servizio di pubblicazione non è riuscito a impostare i diritti per le istanze della pubblicazione.

## Azione

Assicurarsi che l'utente che esegue la pubblicazione disponga delle autorizzazioni appropriate necessarie per impostare i diritti.

**12.2.14** Impossibile trovare documenti distribuibili nel batch ambito con ID {0}, ambito {1}. (FBE 60034)

## Causa

Il servizio di pubblicazione non ha trovato alcun documento da distribuire.

## Azione

Assicurarsi che la pubblicazione sia configurata correttamente.

**12.2.15** Impossibile consegnare l'elemento perché non si dispone del diritto di sottoscrizione alle pubblicazioni sul destinatario Enterprise \"{0}\" (id {1}). Contattare l'amministratore della piattaforma BusinessObjects Business Intelligence per ottenere questo diritto. (FBE 60036)

## Causa

Il publisher deve disporre del diritto "Pianifica in destinazioni" per tutti i destinatari azienda specificati per la pubblicazione per fare in modo che le relative istanze vengano distribuite a essi.

## Azione

Concedere al publisher il diritto "Pianifica in destinazioni" per tutti i destinatari azienda specificati per la pubblicazione. In alternativa, il publisher può rimuovere i destinatari azienda per i quali questo diritto non è concesso.

---

**12.2.16** In attesa del completamento del processo di distribuzione. ID processo:%1, nome:%2, tipo:%3 in stato %4 (FBE 60037)

## Causa

Un processo di pubblicazione sta distribuendo le istanze.

## Azione

Non si tratta di un errore e non è necessario eseguire alcuna azione.

**12.2.17** Non sono presenti indirizzi A o CC nelle opzioni di SMTP. La consegna della posta elettronica avrà esito negativo. È necessario che l'indirizzo A o CC includa un indirizzo di posta elettronica o il segnaposto %SI\_EMAIL\_ADDRESS%. (FBE 60038)

## Causa

Le opzioni relative alla destinazione dei messaggi di posta elettronica definite per la pubblicazione non includono alcun indirizzo di destinazione o CC. La posta elettronica non verrà consegnata.

## Azione

Aggiungere un indirizzo di posta elettronica o il segnaposto %SI\_EMAIL\_ADDRESS% al campo [A](#) o [CC](#) quando si configurano le impostazioni relative alla destinazione dei messaggi di posta elettronica per la pubblicazione.

**12.2.18** Tentativo di sostituire un segnaposto %SI\_EMAIL\_ADDRESS%, ma l'indirizzo di posta elettronica per il destinatario con nome utente "{0}" è vuoto o mancante. (FBE 60039)

## Causa

Nel campo dell'indirizzo di destinazione è stato utilizzato un segnaposto %SI\_EMAIL\_ADDRESS%, ma per uno dei destinatari non è stato fornito alcun indirizzo di posta elettronica.



---

## Azione

Se il destinatario è un destinatario azienda, utilizzare la CMC per immettere un indirizzo di posta elettronica per l'utente. Se il destinatario è un destinatario dinamico, nella sezione [Destinatari dinamici](#) verificare che [Indirizzo di posta elettronica](#) sia associato a una colonna dell'origine del destinatario dinamico e che la colonna non contenga voci vuote.

**12.2.19** L'eliminazione del batch ambito e dei manufatti verrà ignorata, perché il controllo è abilitato. (FBE 60040)

## Causa

L'eliminazione dell'istanza non funziona se è abilitato il controllo.

## Azione

Disabilitare il controllo o l'opzione di eliminazione dell'istanza per la pubblicazione.

**12.2.20** Impossibile scaricare documenti MHTML. Contattare l'amministratore per assicurarsi che Central Management Server e Input/Output File Repository Server siano eseguiti correttamente. (FBE 60041)

## Causa

Il servizio di pubblicazione non è riuscito a scaricare il contenuto e a incorporarlo nelle istanze dei messaggi di posta elettronica.

## Azione

Assicurarsi che il Central Management Server e l'Input e l'Output File Repository Server funzionino correttamente.

---

**12.2.21** Espressione non valida {0} specificata per il documento della regola di consegna globale con ID: {1}. Il controllo della regola di consegna globale non può continuare. Verificare che la pubblicazione sia configurata correttamente. (FBE 60100)

### Causa

Il documento utilizzato per la configurazione della regola di consegna globale contiene un'espressione non valida.

### Azione

Verificare la configurazione della pubblicazione e immettere un'espressione della regola di consegna valida nel documento.

**12.2.22** Il documento della regola di consegna globale della pubblicazione con ID {0} non è valido. Verificare che la pubblicazione sia configurata correttamente. (FBE 60101)

### Causa

Il servizio di pubblicazione non è riuscito a trovare il documento specificato per la configurazione della regola di consegna globale.

### Azione

Assicurarsi che il documento specificato sia presente nel CMS.

**12.2.23** Impossibile pianificare il documento della regola di consegna globale con ID {0}: {1} (FBE 60105)

### Causa

Il servizio di pubblicazione non è riuscito a pianificare il documento utilizzato per la configurazione della regola di consegna globale.

---

## Azione

Assicurarsi che l'account utente del publisher disponga delle autorizzazioni necessarie per pianificare il documento.

**12.2.24** Impossibile eseguire una query del documento della regola di consegna globale con ID {0}. (FBE 60106)

## Causa

Il servizio di pubblicazione non è riuscito a recuperare il documento utilizzato per la configurazione della regola di consegna globale.

## Azione

Assicurarsi di disporre dei diritti di visualizzazione per il documento.

**12.2.25** In attesa del completamento del processo della regola di consegna globale. ID processo:%1, nome:%2, tipo:%3 nello stato %4 (FBE 60107)

## Causa

Un processo di pubblicazione sta valutando la regola di consegna globale.

## Azione

Non si tratta di un errore e non è necessario eseguire alcuna azione.

**12.2.26** Errore del plug-in della post-elaborazione. Impossibile creare un'istanza della classe del plug-in {0}. (FBE 60208)

## Causa

Impossibile caricare un modulo plug-in di post-elaborazione.

---

## Azione

Assicurarsi che la pubblicazione sia configurata correttamente.

**12.2.27** Il servizio di pubblicazione non è stato avviato o è stato riavviato durante l'esecuzione del processo di pubblicazione. (FBE 60211)

## Causa

Il servizio di pubblicazione non è avviato o è stato riavviato mentre era in esecuzione il processo di pubblicazione. È possibile che il server che ospita il servizio di pubblicazione sia stato arrestato o riavviato.

## Azione

Verificare che il server che ospita il servizio di pubblicazione sia in esecuzione. Controllare se i registri del server contengono degli errori irreversibili. Riprovare l'istanza di pubblicazione.

**12.2.28** Le pubblicazioni WebI supportano solo i metodi di bursting "Un database fetch per tutti i destinatari" e "Un database fetch per destinatario" . (FBE 60212)

## Causa

Per la pubblicazione del documento Interactive Analysis viene utilizzato un metodo di bursting di report non supportato.

## Azione

Nella sezione [Avanzate](#) modificare il metodo di bursting di report.

---

**12.2.29** La pubblicazione fa riferimento a un oggetto profilo con ID {0} non più disponibile nel sistema. (FBE 60213)

### Causa

La pubblicazione fa riferimento a un oggetto profilo che non esiste più nel sistema.

### Azione

Modificare le impostazioni per la pubblicazione in modo da evitare l'utilizzo dell'oggetto profilo non valido.

**12.2.30** Impossibile trovare un documento statico con ID {0} per il batch ambito con ID {1}, ambito {2}. (FBE 60216)

### Causa

Non è stata rilevata un'istanza di un documento statico specificata nella pubblicazione durante l'elaborazione.

### Azione

Provare a pianificare di nuovo la pubblicazione o contattare il supporto tecnico di SAP BusinessObjects.

**12.2.31** Impossibile trovare un documento di pubblicazione con ID del documento di origine {0}, formato {1} per il batch ambito con ID {2}, ambito {3}. (FBE 60217)

### Causa

Non è stata rilevata un'istanza di un documento di origine nel corso della pubblicazione.

### Azione

Provare a pianificare di nuovo la pubblicazione o contattare il supporto tecnico di SAP BusinessObjects.

---

**12.2.32** L'elemento del plug-in {0} con ID {1} per il batch ambito con ID {2} non specifica una destinazione. (FBE 60218)

### Causa

Nel corso della pubblicazione è stato generato un elemento del plug-in che non contiene informazioni sulla destinazione.

### Azione

Per lo sviluppatore del plug-in di pubblicazione questo può essere il risultato di errori del plug-in stesso. In caso contrario, si tratta di un errore interno di elaborazione. Per informazioni, contattare il fornitore o SAP Business Objects.

**12.2.33** Un elemento {0} con ID {1} per il batch ambito con ID {2} non contiene informazioni sufficienti per essere distribuito. (FBE 60219)

### Causa

Nel corso della pubblicazione è stato generato un elemento del plug-in che contiene informazioni non sufficienti per la distribuzione.

### Azione

Per lo sviluppatore del plug-in di pubblicazione questo può essere il risultato di errori del plug-in stesso. In caso contrario, si tratta di un errore interno di elaborazione. Per informazioni, contattare il fornitore o SAP Business Objects.

**12.2.34** Errore durante il recupero degli oggetti documento per il batch ambito con ID {0}. (FBE 60220)

### Causa

Nel corso della pubblicazione si è verificato un errore di recupero dei documenti per la distribuzione.

---

## Azione

Si tratta di un errore interno di elaborazione. Per informazioni, contattare il fornitore o SAP Business Objects.

**12.2.35** È stata scelta una modalità di bursting non supportata per questa pubblicazione. (FBE 60224)

## Causa

La modalità di bursting di report scelta per questa pubblicazione non è supportata.

## Azione

Modificare la modalità di bursting di report della pubblicazione.

**12.2.36** {0} pubblicazioni non supportano il metodo di bursting "Un database fetch per tutti i destinatari". (FBE 60225)

## Causa

La modalità di bursting di report *Un database fetch per tutti i destinatari* non è supportata per questo tipo di pubblicazione.

## Azione

Modificare la modalità di bursting di report della pubblicazione.

**12.2.37** {0} pubblicazioni non supportano il metodo di bursting "Un database fetch per ogni batch di destinatari". (FBE 60226)

## Causa

La modalità di bursting di report *Un database fetch per ogni batch di destinatari* non è supportata per questo tipo di pubblicazione.

---

## Azione

Modificare la modalità di bursting di report della pubblicazione.

**12.2.38** {0} pubblicazioni non supportano il metodo di bursting "Un database fetch per destinatario". (FBE 60227)

## Causa

La modalità di bursting di report *Un database fetch per destinatario* non è supportata per questo tipo di pubblicazione.

## Azione

Modificare la modalità di bursting di report della pubblicazione.

**12.2.39** {0} pubblicazioni non supportano il metodo di bursting selezionato. (FBE 60228)

## Causa

La modalità di bursting di report selezionata non è nota o supportata per questo tipo di pubblicazione.

## Azione

Modificare la modalità di bursting di report della pubblicazione.

**12.2.40** Impossibile eseguire la ridistribuzione per il principale o i principali {0} perché non si tratta dei destinatari della pubblicazione originali. (FBE 60314)

## Causa

Sono stati aggiunti altri destinatari alla pubblicazione prima che il processo di pubblicazione fosse eseguito nuovamente.



---

## Azione

Pianificare un nuovo processo di pubblicazione perché la distribuzione ai nuovi destinatari abbia luogo.

**12.2.41** Impossibile eseguire la ridistribuzione per il destinatario o i destinatari dinamici {0} perché non si tratta dei destinatari della pubblicazione originali. (FBE 60315)

## Causa

Sono stati aggiunti altri destinatari alla pubblicazione prima che il processo di pubblicazione fosse eseguito nuovamente.

## Azione

Pianificare un nuovo processo di pubblicazione perché la distribuzione ai nuovi destinatari abbia luogo.

**12.2.42** Impossibile trovare un'espressione filtro di profili per il tipo di documento "{0}" per l'utente o gruppo '{1}' (ID: {2}) e il profilo '{3}' (ID: {4}). Assicurarsi che l'amministratore abbia impostato un'espressione filtro per il tipo di documento "{0}" nel profilo in Central Management Console. (FBE 60317)

## Causa

Il profilo non contiene un'espressione di filtro definita per il tipo di documento di origine della pubblicazione. È ad esempio possibile che l'utente esegua una pubblicazione con documenti Interactive Analysis, ma che per il profilo non sia stata definita un'espressione di filtro Interactive Analysis valida.

## Azione

Nell'area [Profili](#) di Central Management Console selezionare il profilo utilizzato nella pubblicazione, quindi immettere un'espressione di filtro utilizzando la sintassi che corrisponde al tipo di documento di origine.

---

**12.2.43** L'utente che ha pianificato la pubblicazione non dispone del diritto di visualizzazione sui principali destinatari azienda con ID {0}. (FBE 60318)

### Causa

Per eseguire una pubblicazione, il publisher deve disporre dei diritti di visualizzazione per tutti i destinatari azienda specificati per la pubblicazione.

### Azione

Concedere al publisher il diritto di visualizzazione per tutti i destinatari azienda specificati.

**12.2.44** L'utente che ha pianificato la pubblicazione non dispone del diritto di visualizzazione sui principali destinatari azienda esclusi con ID {0}. (FBE 60319)

### Causa

Per eseguire una pubblicazione, il publisher deve disporre dei diritti di visualizzazione per tutti i destinatari azienda esclusi.

### Azione

Concedere al publisher il diritto di visualizzazione per tutti i destinatari azienda esclusi.

**12.2.45** L'utente che ha pianificato la pubblicazione non dispone del diritto di visualizzazione sul profilo con ID {0}. (FBE 60320)

### Causa

Per eseguire una pubblicazione, il publisher deve disporre dei diritti di visualizzazione per tutti i profili utilizzati dalla pubblicazione.

## Azione

Concedere al publisher il diritto di visualizzazione per tutti i profili utilizzati dalla pubblicazione.

**12.2.46** L'utente che ha pianificato la pubblicazione non dispone del diritto di visualizzazione sul gruppo con ID {0} che rappresenta un gruppo di livello superiore del '{1}' (ID {2}) principale. Qualsiasi valore del profilo da questo gruppo e dai relativi gruppi di livello superiore non verrà applicato. (FBE 60321)

## Causa

Il publisher non dispone del diritto di visualizzazione per uno dei gruppi a cui appartiene un destinatario della pubblicazione. I valori per il profilo che si applicano a questo gruppo e a qualsiasi gruppo principale non verranno utilizzati.

## Azione

Concedere al publisher il diritto di visualizzazione per tutti i gruppi a cui appartengono i destinatari della pubblicazione. Questo avviso può essere ignorato se nessuno dei valori per il profilo si applica ai gruppi coinvolti.

**12.2.47** È stato raggiunto il limite di {0} destinatari per pubblicazione. L'utente {1} con ID {2} non è stato elaborato. (FBE 60322)

## Causa

È stato raggiunto il limite di destinatari per pubblicazione. I destinatari che hanno superato il limite non sono stati elaborati.

## Azione

Ridurre il numero di destinatari nella pubblicazione o richiedere una licenza per aumentare il limite di destinatari.

---

**12.2.48** Impossibile ridistribuire l'istanza di pubblicazione con ID {0}, in quanto gli elementi non sono stati consegnati nel percorso Enterprise predefinito. (FBE 60323)

### Causa

Il percorso Enterprise predefinito non è stato configurato come destinazione della pubblicazione.

### Azione

Configurare il *Percorso Enterprise predefinito* come destinazione della pubblicazione e pianificare l'esecuzione della pubblicazione in modo che sia possibile ridistribuire le istanze successivamente in base alle esigenze.

**12.2.49** Impossibile individuare la pubblicazione con SI\_ID {0}, e/o il batch ambito con SI\_ID {1}. Assicurarsi che la pubblicazione sia stata configurata correttamente e che il sistema CMS sia in esecuzione. (FBE 60400)

### Causa

È possibile che alcuni oggetti siano stati eliminati o che i relativi diritti di protezione siano stati modificati e il processo di pubblicazione non possa recuperarli.

### Azione

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e dispongano dei diritti di protezione corretti e che il File Repository Server sia attivo e in esecuzione.

**12.2.50** Rilevata eccezione durante la post-elaborazione. (FBE 60401)

### Causa

Si è verificato un errore durante la fase di post-elaborazione.

---

## Azione

Assicurarsi che il servizio di pubblicazione e il File Repository Server siano in esecuzione.

**12.2.51** Impossibile recuperare il gestore eventi della pubblicazione di post-elaborazione (la post-elaborazione verrà ignorata). (FBE 60402)

## Causa

Le pubblicazioni possono presentare una fase di post-elaborazione, quali la fascicolazione PDF o la compressione di istanze in file ZIP, ma in questa pubblicazione questa fase non è specificata o non è valida.

## Azione

Potrebbe essere una condizione normale che non richiede alcun intervento se non è necessaria la post-elaborazione. In caso contrario verificare le impostazioni delle proprietà della pubblicazione.

**12.2.52** Nessun ambito trovato nel batch ambito con SI\_ID {0}. Verificare che la configurazione sia corretta. (FBE 60404)

## Causa

Il processo di pubblicazione non può recuperare determinati oggetti in quanto sono stati aggiunti o ne sono stati modificati i diritti di protezione.

## Azione

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e che per essi gli utenti dispongano dei diritti necessari. Assicurarsi che il File Repository Server sia in esecuzione.

---

**12.2.53** Errore del plug-in della post-elaborazione. La classe del plug-in {0} ha generato un'eccezione. (FBE 60405)

### Causa

Si è verificato un errore durante la fase di post-elaborazione.

### Azione

Se è stato installato e utilizzato un plug-in di post-elaborazione personalizzato, correggere l'eccezione nel plug-in personalizzato. Se è stato usato un plug-in di post-elaborazione standard, non dovrebbe venire generata un'eccezione. Contattare il supporto tecnico.

**12.2.54** La classe del plug-in della post-elaborazione {0} ha restituito un insieme di oggetti info vuoto o null. (FBE 60406)

### Causa

La fase di post-elaborazione non ha prodotto risultati.

### Azione

Se è stato installato e utilizzato un plug-in di post-elaborazione personalizzato, correggere il problema nel plug-in personalizzato. Se è stato usato un plug-in di post-elaborazione standard, non dovrebbe venire restituito un risultato vuoto. Contattare il supporto tecnico.

**12.2.55** Impossibile trovare un plug-in della post-elaborazione corrispondente al nome della classe specificato: {0}. (FBE 60408)

### Causa

Nella pubblicazione non è stato specificato alcun plug-in di post-elaborazione.

---

## Azione

Assicurarsi che la pubblicazione sia configurata correttamente.

**12.2.56** È stato creato un elemento generato dal plug-in che non implementa IPublicationInfo. È possibile che l'elemento non venga distribuito correttamente:  
Titolo = '{0}', Tipo = '{1}' (FBE 60409)

## Causa

Si tratta di un errore interno.

## Azione

Reinstallare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**12.2.57** Rilevata eccezione durante il salvataggio degli elementi generati dal plug-in creati dalla classe del plug-in della post-elaborazione {0}. (FBE 60410)

## Causa

Non è stato possibile memorizzare i risultati di un processo di pubblicazione.

## Azione

Assicurarsi che il File Repository Server sia in esecuzione.

**12.2.58** Rilevata eccezione durante la creazione di un elemento generato dal plug-in con progID {0} per la classe del plug-in della post-elaborazione {1}. (FBE 60411)

## Causa

Questo messaggio di errore può venire visualizzato in caso di un'installazione danneggiata.

---

## Azione

Reinstallare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**12.2.59** Si è verificata un'eccezione durante il tentativo di recuperare elementi e documenti statici per questo contesto: Batch ambito = {0}, Destinazione = {1}, Classe plug-in = {2} (FBE 60412)

## Causa

Alcuni oggetti sono stati eliminati o i relativi diritti sono stati modificati e il processo di pubblicazione non può recuperarli.

## Azione

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e che per essi gli utenti dispongano dei diritti necessari.  
Assicurarsi che il File Repository Server sia in esecuzione.

**12.2.60** Si è verificata un'eccezione durante il tentativo di ordinare elementi e documenti statici (in base all'ordine del documento di origine) per questo contesto: Batch ambito = {0}, Destinazione = {1}, Classe plug-in = {2} (FBE 60413)

## Causa

La pubblicazione non è configurata correttamente.

## Azione

Assicurarsi che la pubblicazione sia configurata correttamente.



---

**12.2.61** Rilevata eccezione durante il tentativo di recuperare i documenti di origine della pubblicazione. (FBE 60414)

### Causa

È possibile che alcuni oggetti siano stati eliminati o che i relativi diritti di protezione siano stati modificati e il processo di pubblicazione non possa recuperarli.

### Azione

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e che per essi gli utenti dispongano dei diritti di protezione necessari. Assicurarsi che il File Repository Server sia in esecuzione.

**12.2.62** Documento del livello di ambito con SI\_ID: {0} ignorato nella post-elaborazione poiché non elencato come documento di origine nella pubblicazione. La pubblicazione è configurata correttamente? (FBE 60415)

### Causa

Si tratta di un errore interno.

### Azione

Contattare il supporto tecnico di SAP BusinessObjects.

**12.2.63** Processo di pianificazione del documento "{2}" (ID: {0}) non riuscito: {1} (FBE 60502)

### Causa

L'elaborazione di un documento in una pubblicazione non è riuscita. L'elaborazione può non essere riuscita perché non sono stati definiti i parametri, le connessioni al database sono state configurate in modo errato o l'autore della pubblicazione non dispone di diritti sufficienti per determinati oggetti o cartelle.

---

## Azione

Pianificare solo il documento e assicurarsi che venga eseguito correttamente. Applicare le stesse impostazioni di configurazione al documento di origine nella pubblicazione.

### 12.2.64 `Nessun documento pianificabile nella pubblicazione. (FBE 60503)`

## Causa

È possibile che alcuni oggetti siano stati eliminati o che i relativi diritti di protezione siano stati modificati e il processo di pubblicazione non possa recuperarli.

## Azione

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e dispongano dei diritti di protezione corretti e che il File Repository Server sia in esecuzione.

### 12.2.65 `L'elenco di documenti nelle pubblicazioni contiene un valore vuoto. Verificare che la configurazione sia corretta. (FBE 60504)`

## Causa

È possibile che alcuni oggetti siano stati eliminati o che i relativi diritti di protezione siano stati modificati e il processo di pubblicazione non possa recuperarli.

## Azione

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e dispongano dei diritti di protezione corretti e che il File Repository Server sia in esecuzione.

---

**12.2.66** Il documento '{0}' è un documento di pubblicazione non valido. Impossibile pubblicarlo. (FBE 60505)

### Causa

Un documento non appartenente a una pubblicazione è stato inoltrato per l'elaborazione a un servizio di pubblicazione.

### Azione

È possibile che l'installazione sia danneggiata. Reinstallare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**12.2.67** Impossibile aggiungere le mappature dei campi del documento nel documento di destinazione. Verificare che la configurazione sia corretta. (FBE 60506)

### Causa

Durante la specifica delle impostazioni di personalizzazione per i destinatari dinamici, le colonne dell'origine per destinatario dinamico sono state mappate in modo non corretto.

### Azione

Assicurarsi che l'origine per destinatario dinamico contenga le informazioni necessarie per la personalizzazione, che le colonne del database esistano e siano scritte correttamente, che il livello semantico possa leggere l'origine dati e che il report visualizzi i dati necessari per la personalizzazione.

**12.2.68** Il documento '{0}' non ha esattamente 1 istanza contenente informazioni di stato (numero di istanze 0, maggiore di 1 o impossibile da recuperare). (FBE 60507)

### Causa

È possibile che alcuni oggetti siano stati eliminati o che i relativi diritti di protezione siano stati modificati e il processo di pubblicazione non possa recuperarli.

---

## Azione

Assicurarsi che tutti i documenti statici esistano e dispongano dei diritti di protezione corretti e che il File Repository Server sia in esecuzione.

**12.2.69** In attesa del completamento del processo di pianificazione. ID processo:%1, nome:%2, tipo:%3 nello stato %4 (FBE 60509)

## Causa

Un processo di pubblicazione sta elaborando un report.

## Azione

Non si tratta di un errore e non è necessario eseguire alcuna azione.

**12.2.70** Avviso durante l'esecuzione del processo documento "{0}" (id {1}): {2} (FBE 60510)

## Causa

Il processo del documento è stato completato ma è stato visualizzato un avviso.

## Azione

Per informazioni sul messaggio di avviso consultare la documentazione.

**12.2.71** Errore durante l'elaborazione del documento "{0}" (id {1}): {2} (FBE 60512)

## Causa

Il processo del documento è stato completato ma si sono verificati errori durante l'elaborazione.

---

## Azione

Assicurarsi che il documento di origine possa essere elaborato correttamente all'esterno della pubblicazione.

### 12.2.72 `Avviso durante l'elaborazione del documento "{0}" (id {1}): {2} (FBE 60513)`

## Causa

Il processo del documento è stato completato ma sono stati visualizzati avvisi durante l'elaborazione.

## Azione

Assicurarsi che il documento di origine possa essere elaborato correttamente all'esterno della pubblicazione.

### 12.2.73 `Impossibile avviare l'elaborazione del documento a causa di parametri non validi (FBE 60600)`

## Causa

I principali parametri sono nulli nel motore di elaborazione del documento.

## Azione

Contattare il supporto tecnico di SAP BusinessObjects.

### 12.2.74 `Impossibile elaborare il tipo di plugin {0} per la pubblicazione (FBE 60601)`

## Causa

Il plug-in desktop non contiene informazioni sulla pubblicazione.

---

## Azione

Assicurarsi che la pubblicazione sia configurata correttamente.

### 12.2.75 Eccezione {0}, messaggio: {1} (FBE 60602)

## Causa

Si sono verificate eccezioni irreversibili. È possibile che sia in corso un tentativo di arresto del processore o che si stiano verificando problemi su di esso oppure che ci sia un problema con l'installazione della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

## Azione

Contattare il supporto tecnico di SAP BusinessObjects.

## 13 Messaggi di errore GUI

I messaggi di errore vari comprendono i seguenti codici e categorie:

- Messaggi di errore GUI (GUI)
- Messaggi di errore GUI (USU)

### 13.1 Messaggi di errore GUI

I messaggi di errore GUI comprendo i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
GUI0003 - GUI0006	GUI

#### 13.1.1 `Il nome del file contiene caratteri non consentiti. (GUI0003)`

##### Causa

L'utente ha tentato di salvare un universo con un nome che contiene caratteri vietati. La restrizione può provenire da:

- la serie di caratteri autorizzata dal database su cui risiede il repository di BusinessObjects
- le opzioni, impostate dal supervisore dal modulo Supervisore che limita i caratteri autorizzati nel repository

##### Azione

Utilizzare un altro nome per salvare l'universo. Se il problema persiste, chiedere al supervisore di BusinessObjects informazioni sulla serie di caratteri autorizzati per gli universi.

#### 13.1.2 `Impossibile trovare il file. Verificare che il nome del file sia corretto. (GUI0005)`

##### Causa

L'utente ha tentato di aprire un report BusinessObjects con un nome di file inesistente.

## Azione

Immettere il nome corretto del file oppure utilizzare il pulsante Su di un livello della finestra di dialogo Apri per individuare il report desiderato.

**13.1.3** Impossibile trovare il percorso <nome>. Verificare di avere inserito il percorso giusto. (GUI0006)

## Causa

L'utente ha tentato di aprire un report BusinessObjects utilizzando il percorso sbagliato. Il report potrebbe esistere, ma non alla posizione specificata.

## Azione

Dalla finestra di dialogo Apri, utilizzare il pulsante Su di un livello per individuare il report.

## 13.2 Messaggi di errore GUI (USU)

I messaggi di errore GUI comprendo i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
USU0001	GUI

**13.2.1** Impossibile trovare <nome>. Verificare che tutti i componenti siano stati installati correttamente. (USU0001)

## Causa

È stato selezionato il comando Manuale dell'utente dal menu ? dell'applicazione BusinessObjects, ma non appare nessun manuale. Le guide in linea, che sono in formato PDF Acrobat, potrebbero non essere installate sul disco fisso.



---

## Azione

Verificare il contenuto della cartella Online Guides/lingua dei file BusinessObjects. Se non vi sono file PDF, occorre installarli utilizzando il programma d'installazione di BusinessObjects. Questo programma installa anche Acrobat Reader che consente di leggere i file.

## 14 Messaggi di Information Design Tool

Gli errori di Information Design Tool includono i seguenti intervalli e categorie:

- Messaggi di errore di Information Design Tool (IDT)
- Messaggi di errore di Check Integrity Mapping (CIM)
- Messaggi di errore di Check Security Mapping (CSM)

### 14.1 Messaggi di errori relativi a Information Design Tool (IDT)

Le categorie di messaggi di errore IDT comprendono quanto segue:

Intervallo	Categoria
IDT 09501 - IDT 019511	Conversione di universi
IDT 15020 - IDT 15025	Connessioni

#### 14.1.1 IDT095... Conversione di universi

**14.1.1.1** Il file universo deve essere generato utilizzando una versione del prodotto più recente. Percorso file universo: {0}. (IDT 09501)

##### Causa

L'universo che si sta tentando di convertire è stato generato con una versione della suite di BusinessObjects precedente alla XI 3.0. Non è possibile convertire l'universo con Information Design Tool.

##### Azione

Aprire l'universo in Information Design Tool (versione BI 4) e salvarlo di nuovo. Riavviare la conversione in Information Design Tool.

---

**14.1.1.2** Impossibile aprire il file universo. Verificare che il file non sia danneggiato. (IDT 09502)

### Causa

Il file dell'universo potrebbe essere danneggiato.

### Azione

Aprire l'universo con Universe Design Tool per verificare che sia valido e salvarlo di nuovo.

**14.1.1.3** La conversione degli universi OLAP non è supportata. (IDT 09503)

### Causa

L'universo è un universo OLAP. Non è possibile convertire gli universi OLAP con Information Design Tool.

### Azione

Ricreare l'universo OLAP in Information Designer Tool.

**14.1.1.4** La conversione di universi mediante stored procedure non è supportata. (IDT 09504)

### Causa

L'universo include stored procedure. Non è possibile convertire un universo di stored procedure con Information Designer Tool.

### Azione

Ricreare l'universo in Information Designer Tool.

---

**14.1.1.5** La conversione degli universi protetti da un file non è supportata.  
Utilizzare l'opzione per eseguire la conversione da un repository. (IDT 09505)

### Causa

La conversione degli universi protetti da un file non è supportata.

### Azione

In alternativa, convertire gli universi da un repository.

**14.1.1.6** Impossibile convertire l'universo poiché deve avere una connessione assegnata in Universe Design Tool. (IDT 09506)

### Causa

L'universo che si sta tentando di convertire non include una connessione.

### Azione

In Universe Design Tool impostare una connessione valida e salvare l'universo. Riavviare la conversione.

**14.1.1.7** La conversione degli universi con la connessione Data Federator non è supportata. (IDT 09507)

### Causa

L'universo che si sta tentando di convertire è definito in un'origine del servizio Data Federation. Non è possibile convertire l'universo mediante Information Design Tool.

### Azione

Ricreare l'universo in Information Designer Tool.

---

### **14.1.1.8**    `Impossibile leggere l'universo principale %s dal repository. (IDT 09508)`

#### **Causa**

Un errore impedisce la lettura dell'universo.

#### **Azione**

Verificare che gli universi principali siano stati esportati correttamente.

### **14.1.1.9**    `Impossibile leggere l'universo dal repository. (IDT 09509)`

#### **Causa**

Un errore impedisce la lettura dell'universo.

#### **Azione**

Verificare che l'universo sia stato esportato correttamente.

### **14.1.1.10**    `La conversione di un universo protetto da password non è supportata. In Universe Design Tool, rimuovere la password. (IDT 095010)`

#### **Causa**

La conversione di un universo protetto da password non è supportata.

#### **Azione**

In Universe Design Tool, rimuovere la password. Riavviare la conversione.

---

**14.1.1.11** Questo profilo utente non consente la conversione di un universo. (IDT 095011)

### Causa

Questo profilo utente non consente la conversione di un universo.

### Azione

Contattare l'amministratore di sistema per verificare di disporre dei diritti necessari per il repository.

## 14.1.2 IDT 15... Connessioni

**14.1.2.1** Impossibile salvare la connessione {0}. (IDT 15020)

### Causa

La connessione non può essere salvata.

### Azione

Verificare se la connessione esiste già nel repository. In tal caso, eliminarla prima di eseguire il salvataggio.

**14.1.2.2** Impossibile aggiornare la connessione {0}. (IDT 15021)

### Causa

La connessione non può essere aggiornata.

### Azione

Verificare se la connessione da aggiornare esiste nel repository.

---

**14.1.2.3** Query repository non valida. Verificare che la connessione esista nel repository. (IDT 15022)

### Causa

Impossibile trovare la connessione nel repository.

### Azione

Verificare che la connessione esista nel repository.

**14.1.2.4** Tipo server {0} sconosciuto. (IDT 15023)

### Causa

Tipo di server sconosciuto.

### Azione

Il tipo di server attualmente utilizzato non è supportato.

**14.1.2.5** Impossibile connettersi al server repository. Contattare l'amministratore. (IDT 15024)

### Causa

Impossibile connettersi al repository.

### Azione

Contattare l'amministratore per accedere al repository.

**14.1.2.6** Impossibile recuperare la connessione dal repository. Verificare che la connessione esista nel repository e di disporre dei diritti necessari. (IDT 15025)

### Causa

Non è possibile recuperare la connessione dal repository.

### Azione

Verificare che la connessione esista nel repository e di disporre dei diritti necessari per recuperarla.

## 14.2 Messaggi di errore di Check Integrity Mapping (CIM)

Di seguito sono indicati alcuni messaggi di errore CIM.

Intervallo	Categoria
CIM01100 - CIM01117	Tabelle e colonne
CIM 01120 - CIM 01123	Variabili
CIM 01140 - CIM 01145	Colonne di input
CIM01200 - CIM01200	Connessioni
CIM 01300 - CIM 01305	Join
CIM 01400 - CIM 01429	Espressioni di oggetti
CIM 01500 - CIM 01514	Contesti
CIM 01601 - CIM 01620	Parametri ed elenchi dei valori
CIM01700 - CIM01705	Definizioni delle query
CIM 01800 - CIM 01800	Dipendenze delle risorse

### 14.2.1 CIM 01100... Tabelle e colonne

**14.2.1.1** Nella tabella {0} manca una chiave primaria. (CIM 01100)

### Causa

La tabella non contiene una chiave primaria.



---

## Azione

Aggiornare la tabella utilizzando la funzione di rilevamento automatico delle chiavi.

### 14.2.1.2 `La tabella {0} non è collegata ad altre tabelle. (CIM 01101)`

## Causa

La tabella non è collegata a un'altra tabella.

## Azione

Nella base dati inserire un join tra la tabella e un'altra o rimuoverla se non è necessaria.

### 14.2.1.3 `La tabella {0} a cui viene fatto riferimento nella base dati {1} non esiste nel database. (CIM 01102)`

## Causa

La tabella non è presente nell'origine dati.

## Azione

Aggiungere la tabella all'origine dati o verificare che il relativo nome non sia stato modificato.

### 14.2.1.4 `È stata rilevata una nuova colonne {0} nella tabella del database {1}. (CIM 01103)`

## Causa

È stata rilevata una nuova colonna in una tabella dell'origine dati.

---

## Azione

Aprire la base dati nell'editor ed eseguire un aggiornamento della struttura.

**14.2.1.5** La colonna {0} nella tabella {1} non esiste nella tabella del database.  
(CIM 01104)

## Causa

La tabella nell'origine dati non corrisponde alla tabella nella base dati.

## Azione

Aprire la base dati nell'editor ed eseguire un aggiornamento della struttura.

**14.2.1.6** La colonna {0} nella tabella {1} presenta un tipo di dati indeterminato.  
(CIM 01105)

## Causa

Il tipo di dati colonna è indeterminato.

## Azione

Aprire la base dati nell'editor ed eseguire un aggiornamento della struttura.

**14.2.1.7** La colonna {0} a cui viene fatto riferimento nella tabella {1} non  
presenta lo stesso tipo di dati della tabella del database. (CIM 01106)

## Causa

Il tipo di dati di una colonna nell'origine dati è diverso dal tipo di dati nella base dati.

## Azione

Aprire la base dati nell'editor ed eseguire un aggiornamento della struttura.

**14.2.1.8** La colonna calcolata {0} a cui viene fatto riferimento nella tabella {1} contiene codice SQL non valido. (CIM 01107)

## Causa

L'espressione SQL non ha eseguito correttamente l'analisi per la colonna calcolata.

## Azione

Nella base dati modificare e convalidare l'espressione per la colonna calcolata.

**14.2.1.9** L'espressione SQL per la tabella derivata {0} nella base dati {1} è vuota. (CIM 01110)

## Causa

La tabella derivata contiene un'espressione SQL vuota.

## Azione

Nella base dati modificare e convalidare la tabella derivata.

**14.2.1.10** L'espressione SQL per la tabella derivata {0} nella base dati {1} non è valida. (CIM 01111)

## Causa

L'espressione SQL per la tabella derivata non è valida.

## Azione

Nella base dati modificare e convalidare la tabella derivata.

**14.2.1.11** La tabella alias {0} nella base dati {1} non fa riferimento ad alcuna tabella. (CIM 01113)

## Causa

La tabella alias non fa riferimento ad alcuna tabella.

## Azione

Nella base dati inserire nuovamente la tabella alias basata su una tabella esistente.

**14.2.1.12** La tabella {0} a cui fa riferimento la tabella alias {1} non esiste nella base dati {2}. (CIM 01114)

## Causa

La tabella a cui fa riferimento la tabella alias non esiste più nella base dati.

## Azione

Nella base dati eliminare la tabella alias. È possibile quindi inserire nuovamente la tabella alias basata su una tabella esistente.

**14.2.1.13** L'espressione per la colonna calcolata {0} nella tabella {1} è vuota. (CIM 01116)

## Causa

L'espressione della colonna calcolata è vuota.

---

## Azione

Nella base dati modificare e convalidare l'espressione per la colonna calcolata.

**14.2.1.14** Il tipo di dati per la colonna calcolata {0} nella tabella {1} è diverso da quello rilevato. (CIM 01116)

## Causa

Il tipo di dati della colonna calcolata non è corretto.

## Azione

Nella base dati aggiornare il tipo di dati per la colonna calcolata.

**14.2.1.15** L'espressione SQL per la colonna calcolata {0} nella tabella {1} non è valida. (CIM 01117)

## Causa

L'espressione per la colonna calcolata non è valida e non è stata analizzata correttamente.

## Azione

Nella base dati modificare e convalidare l'espressione per la colonna calcolata.

---

## 14.2.2 CIM 01120... Variabili

**14.2.2.1** La variabile {0} a cui viene fatto riferimento nella tabella {1} non esiste nell'origine dati. (CIM01121)

### Causa

La variabile non esiste nell'origine dati.

### Azione

Aprire la base dati nell'editor ed eseguire un aggiornamento della struttura.

**14.2.2.2** È stata rilevata una nuova variabile {0} nella tabella {1} dell'origine dati. (CIM01122)

### Causa

È stata rilevata una nuova variabile nella tabella dall'origine dati.

### Azione

Aprire la base dati nell'editor ed eseguire un aggiornamento della struttura.

**14.2.2.3** La variabile {0} della tabella {1} non ha le stesse proprietà della variabile dell'origine dati. (CIM01123)

### Causa

Le proprietà della variabile sono diverse nella base dati rispetto a quelle nell'origine dati.

---

## Azione

Aprire la base dati nell'editor ed eseguire un aggiornamento della struttura.

## 14.2.3 CIM 01140... Colonne di input

**14.2.3.1** La colonna di input '{0}' è obbligatoria ma ad essa non è stato assegnato alcun valore. (CIM01143)

### Causa

La colonna di input è obbligatoria ma ad essa non è stato assegnato alcun valore.

## Azione

Nella base dati, modificare la colonna di input e fornire un valore o un parametro.

**14.2.3.2** La colonna di input '{0}' fa riferimento al parametro '{1}' che richiede un tipo di dati incompatibile con la colonna di input. (CIM01144)

### Causa

La colonna di input e il parametro associato presentano tipi di dati incompatibili.

## Azione

Nella base dati, modificare il parametro e il tipo di dati, oppure modificare la colonna di input e fornire un altro parametro con un tipo di dati compatibile.

---

**14.2.3.3** La colonna di input '{0}' fa riferimento al parametro '{1}' che richiede più valori. (CIM01145)

### Causa

Il parametro associato a questa colonna di input ammette più valori. Sono supportati solo prompt per un solo valore.

### Azione

Nella base dati, modificare il parametro in modo che ammetta solo singoli valori oppure modificare la colonna di input e fornire un altro parametro che ammetta solo singoli valori.

## 14.2.4 CIM 01200... Connessioni

**14.2.4.1** La connessione {0} non è valida: {1}. (CIM 01200)

### Causa

Impossibile accedere all'origine dati a cui viene fatto riferimento nella connessione.

### Azione

Verificare che la connessione a cui viene fatto riferimento nella base dati sia valida. Aggiornare i parametri, se necessario.

## 14.2.5 CIM 01300... Join

**14.2.5.1** Il join {0} della base dati {1} non presenta collegamenti delle tabelle validi. (CIM 01300)

### Causa

La definizione del join non è valida.



---

## Azione

Nella base dati modificare il join e verificare che tutte le tabelle e le colonne di riferimento siano valide.

**14.2.5.2** Impossibile trovare la tabella {0} coinvolta nel join nella base dati {1}. (CIM 01301)

## Causa

La definizione del join non è valida.

## Azione

Nella base dati modificare il join e verificare che tutte le tabelle e le colonne di riferimento siano valide.

**14.2.5.3** Impossibile trovare la colonna {0} coinvolta nel join nella base dati {1}. (CIM 01302)

## Causa

La definizione del join non è valida.

## Azione

Nella base dati modificare il join e verificare che tutte le tabelle e le colonne di riferimento siano valide.

**14.2.5.4** La cardinalità del join {0} della base dati {1} è indeterminata. (CIM 01304)

## Causa

La cardinalità del join è indeterminata.

---

## Azione

Nella base dati modificare il join e rilevare la cardinalità o impostarla manualmente.

**14.2.5.5** Il join {0} della base dati {1} presenta una cardinalità diversa rispetto a quella rilevata. (CIM 01305)

## Causa

La cardinalità del join è diversa da quella rilevata.

## Azione

Nella base dati modificare il join e rilevare la cardinalità.

## 14.2.6 CIM 01400... Espressioni di oggetti

**14.2.6.1** L'oggetto aziendale '{0}' non è un universo. (CIM 01400)

## Causa

L'oggetto aziendale non è di proprietà di un universo.

## Azione

Assegnare l'oggetto aziendale a un universo.

**14.2.6.2** L'oggetto su cui si basa l'oggetto aziendale "{0}" non è valido. (CIM 01401)

## Causa

L'oggetto aziendale è basato su un oggetto di origine mancante o non valido.

---

## Azione

Nel livello aziendale modificare l'oggetto e verificare l'espressione SQL o MDX.

**14.2.6.3** Impossibile eseguire l'espressione dell'oggetto aziendale '{0}'.  
Verificare le proprietà dell'oggetto. (CIM 01403)

## Causa

L'oggetto aziendale è basato su un oggetto di origine mancante o non valido.

## Azione

Nel livello aziendale modificare l'oggetto e verificare l'espressione SQL o MDX.

**14.2.6.4** L'oggetto aziendale '{0}' restituisce un tipo di dati errato. (CIM 01404)

## Causa

L'oggetto aziendale contiene un tipo di dati non valido.

## Azione

Nel livello aziendale modificare l'oggetto e verificare l'espressione SQL o MDX.

**14.2.6.5** L'oggetto aziendale '{0}' non è valido. (CIM 01405)

## Causa

L'oggetto aziendale non presenta un nome o ne presenta uno non valido.

---

## Azione

Nel livello aziendale modificare il nome dell'oggetto aziendale.

**14.2.6.6** Il valore dell'ordine di risoluzione deve essere un numero. (CIM 01406)

## Causa

L'indicatore contiene un valore dell'ordine di risoluzione non valido.

## Azione

Nel livello aziendale modificare l'indicatore e immettere un valore numerico per l'ordine di risoluzione.

**14.2.6.7** La funzione di aggregazione non può essere vuota. (CIM 01407)

## Causa

La funzione di aggregazione è vuota.

## Azione

Nel livello aziendale, modificare l'espressione per l'indicatore e aggiungere una funzione di aggregazione.

**14.2.6.8** Il nome dell'indicatore è già utilizzato nel livello business. (CIM 01408)

## Causa

Il nome è già utilizzato da un indicatore calcolato definito nel livello aziendale.

---

## Azione

Nel livello aziendale modificare l'indicatore e assegnargli un nuovo nome.

**14.2.6.9** L'espressione MDX non fa riferimento alla dimensione [MEASURES]. (CIM 01409)

## Causa

L'espressione MDX dell'indicatore non fa riferimento alla dimensione [MEASURES].

## Azione

Nel livello aziendale modificare l'indicatore e convalidare l'espressione MDX.

**14.2.6.10** Nessuna gerarchia specificata. (CIM 01410)

## Causa

Nessuna gerarchia è stata definita per il membro calcolato.

## Azione

Nel livello aziendale modificare il membro calcolato e assegnare una gerarchia.

**14.2.6.11** Questo nome è già utilizzato da un altro membro calcolato della stessa gerarchia. (CIM 01411)

## Causa

Il nome del membro calcolato è già utilizzato da un altro membro calcolato della stessa gerarchia.

---

## Azione

Nel livello aziendale modificare il membro calcolato e assegnargli un nuovo nome.

**14.2.6.12** L'espressione MDX non fa riferimento alla gerarchia assegnata al membro calcolato. (CIM 01412)

## Causa

Gerarchia mancante nell'espressione MDX per il membro calcolato.

## Azione

Nel livello aziendale modificare il membro calcolato e assegnare una gerarchia.

**14.2.6.13** Nessuna gerarchia specificata per l'insieme denominato. (CIM 01413)

## Causa

Gerarchia mancante nell'espressione MDX per l'insieme denominato.

## Azione

Nel livello aziendale modificare l'insieme denominato e assegnare una gerarchia.

**14.2.6.14** Il nome è già utilizzato da un altro insieme denominato. (CIM 01414)

## Causa

Il nome è già utilizzato da un insieme denominato definito nel livello aziendale.

---

## Azione

Nel livello aziendale modificare l'insieme denominato e assegnargli un nuovo nome.

**14.2.6.15** L'espressione MDX contiene l'operatore "crossjoin". L'insieme denominato potrebbe comportarsi in maniera imprevista in fase di query. (CIM 01415)

## Causa

L'espressione MDX dell'insieme denominato contiene l'operatore crossjoin.

## Azione

Nel livello aziendale modificare l'insieme denominato e convalidare l'espressione MDX.

**14.2.6.16** L'espressione MDX non fa riferimento alla gerarchia assegnata all'insieme denominato. (CIM 01416)

## Causa

Gerarchia mancante nella definizione per l'insieme denominato.

## Azione

Nel livello aziendale modificare l'insieme denominato e assegnare una gerarchia.

**14.2.6.17** Il valore della lingua deve essere un numero. (CIM 01417)

## Causa

Il valore della lingua per l'indicatore o il membro calcolato non è valido.

---

## Azione

Nel livello aziendale modificare l'espressione MDX dell'indicatore o del membro calcolato e immettere un valore numerico per la lingua.

**14.2.6.18** La dimensione '{0}' non fa riferimento a una gerarchia OLAP valida. (CIM 01418)

## Causa

La dimensione non fa riferimento a una gerarchia OLAP valida.

## Azione

Nel livello aziendale, modificare la dimensione e immettere un nome univoco valido per la gerarchia.

**14.2.6.19** La dimensione associata '{0}' deve fare riferimento a una gerarchia OLAP valida. (CIM 01419)

## Causa

La dimensione associata non fa riferimento a una gerarchia OLAP valida.

## Azione

Nel livello aziendale, modificare la dimensione e immettere un nome univoco valido per la gerarchia.

**14.2.6.20** Il nome è già utilizzato da un indicatore predefinito nel server OLAP (cercare la stringa [Measures].[{0}] nel catalogo OLAP). (CIM 01420)

## Causa

Il nome dell'indicatore è già utilizzato da un indicatore definito nell'origine dati OLAP.



---

## Azione

Cercare la stringa [Measures].[{0}] nel catalogo OLAP). Nel livello aziendale modificare l'indicatore e assegnargli un nuovo nome.

**14.2.6.21** Il nome è già utilizzato da un insieme denominato predefinito nel server OLAP. (CIM 01421)

## Causa

Il nome dell'insieme denominato è già utilizzato da un insieme denominato definito nell'origine dati OLAP.

## Azione

Nel livello aziendale modificare l'insieme denominato e assegnargli un nuovo nome.

**14.2.6.22** L'espressione per l'oggetto aziendale "{0}" è vuota. (CIM 01422)

## Causa

L'espressione SQL o MDX per l'oggetto è vuota.

## Azione

Nel livello aziendale modificare l'oggetto e immettere un'espressione SQL o MDX valida.

**14.2.6.23** Espressione non valida. Analisi dell'espressione per l'oggetto aziendale "{0}" non riuscita: {1} (CIM 01423)

## Causa

L'espressione SQL o MDX per aziendale l'oggetto è non valida.

---

## Azione

Nel livello aziendale modificare l'oggetto e immettere un'espressione SQL o MDX valida.

**14.2.6.24** Connessione al server OLAP non riuscita. Impossibile verificare il nome dell'oggetto. (CIM 01424)

## Causa

L'applicazione non è in grado di connettersi all'origine dati OLAP per verificare se il nome dell'indicatore o dell'insieme denominato è già in uso.

## Azione

Verificare che la connessione funzioni correttamente.

**14.2.6.25** Il nome dell'oggetto aziendale non può essere vuoto. (Percorso principale: {0}). (CIM 01425)

## Causa

Il nome dell'oggetto aziendale è vuoto.

## Azione

Nel livello aziendale modificare l'oggetto aziendale e immettere un nome.

**14.2.6.26** L'oggetto aziendale ha un nome duplicato. (Percorso principale: {0}). (CIM 04126)

## Causa

Due oggetti del livello aziendale hanno lo stesso nome.

---

## Azione

Nel livello aziendale modificare il nome di uno degli oggetti.

**14.2.6.27** Impossibile analizzare l'espressione. Il parser non riconosce l'oggetto "{0}". (CIM 04127)

## Causa

L'espressione contiene un tipo di oggetto non supportato.

## Azione

Nel livello aziendale modificare l'oggetto, modificare e convalidare l'espressione.

**14.2.6.28** Nessuna funzione di aggregazione definita nell'espressione SQL per l'indicatore "{0}". (CIM 01428)

## Causa

Non è stata impostata una funzione di aggregazione per l'indicatore.

## Azione

Nel livello aziendale modificare l'oggetto e definire una funzione di aggregazione nell'istruzione SELECT.

**14.2.6.29** Il nome dell'oggetto aziendale non può finire con uno spazio. (CIM 01429)

## Causa

Il nome dell'oggetto aziendale termina con uno spazio.

---

## Azione

Nel livello aziendale, modificare l'oggetto e rimuovere eventuali spazi alla fine del nome.

## 14.2.7 CIM 01500... Contesti

### 14.2.7.1 Il contesto "{0}" della base dati "{1}" non è valido. (CIM 01501)

#### Causa

Sono stati rilevati loop nel percorso di join durante la verifica del contesto.

#### Azione

Nella base dati risolvere i loop mediante lo strumento di visualizzazione dei loop nel riquadro Alias e contesti.

### 14.2.7.2 Il contesto verificato "{0}" nella base dati "{1}" contiene un join escluso che genera un prodotto cartesiano. (CIM 01502)

#### Causa

Un join escluso nel contesto genera un prodotto cartesiano.

#### Azione

Nella base dati modificare il contesto e verificare i join esclusi.

### 14.2.7.3 Il contesto verificato "{0}" della base dati "{1}" è incompleto. (CIM 01503)

#### Causa

Il contesto non è valido.

---

## Azione

Nella base dati modificare e convalidare il contesto.

**14.2.7.4** Il loop "{0}" della base dati "{1}" non è stato risolto in modo sufficiente dai contesti (CIM 01511)

## Causa

Un loop della base dati non è ancora stato risolto dai contesti.

## Azione

Nell'editor della base dati aprire il riquadro Alias e contesti e utilizzare le icone del riquadro Loop per visualizzare i loop presenti nella base dati. Aggiungere o convalidare i contesti per risolvere il loop irrisolto.

**14.2.7.5** Il loop "{0}" della base dati "{1}" non è stato risolto in modo sufficiente da contesti non validi. (CIM 01512)

## Causa

Un loop della base dati non è ancora stato risolto a causa di contesti non validi.

## Azione

Nell'editor della base dati aprire il riquadro Alias e contesti e utilizzare le icone del riquadro Loop per visualizzare i loop presenti nella base dati. Convalidare i contesti per risolvere il loop irrisolto.

**14.2.7.6** Il loop "{0}" della base dati "{1}" contiene contesti non validi. (CIM 01513)

## Causa

Un loop nella base dati contiene contesti non validi.

---

## Azione

Nell'editor della base dati aprire il riquadro Alias e contesti e utilizzare le icone del riquadro Loop per visualizzare i loop presenti nella base dati. Convalidare i contesti utilizzati per risolvere il loop.

**14.2.7.7** Il loop "{0}" della base dati "{1}" non è stato risolto da alcun contesto. (CIM 01514)

## Causa

Un loop della base dati non è ancora stato risolto da alcun contesto.

## Azione

Nell'editor della base dati aprire il riquadro Alias e contesti e utilizzare le icone del riquadro Loop per visualizzare i loop presenti nella base dati. Aggiungere contesti per risolvere il loop irrisolto.

## 14.2.8 CIM 01600... Parametri ed elenchi dei valori

**14.2.8.1** L'elenco di valori "{0}" deve avere almeno una colonna nella tabella di dati. (CIM 01601)

## Causa

L'elenco di valori non fa riferimento ad alcuna colonna nella tabella.

## Azione

Modificare l'elenco di valori nella base dati o nel livello aziendale e verificare che faccia riferimento ad almeno una colonna.

---

**14.2.8.2** Impostare l'opzione Filtra prima dell'uso su False per l'elenco di valori "{0}". (CIM 01602)

### Causa

L'opzione *Imponi agli utenti di filtrare i valori prima dell'utilizzo* non è valida per l'elenco di valori.

### Azione

Nel livello aziendale modificare l'elenco di valori e deselezionare l'opzione *Imponi agli utenti di filtrare i valori prima dell'utilizzo*.

**14.2.8.3** Impostare l'opzione Aggiornamento automatico su True per l'elenco di valori "{0}". (CIM 01603)

### Causa

L'opzione *Aggiornamento automatico prima dell'utilizzo* non è impostata correttamente.

### Azione

Modificare l'elenco di valori nel livello aziendale o nella base dati e selezionare l'opzione *Aggiornamento automatico prima dell'utilizzo*.

**14.2.8.4** Impostare l'opzione Consenti di cercare valori nel database su False per l'elenco di valori "{0}". (CIM 01604)

### Causa

L'opzione *Consenti agli utenti di cercare i valori nel database* non è impostata correttamente.

## Azione

Nel livello aziendale modificare l'elenco di valori e deselezionare l'opzione *Consenti agli utenti di cercare i valori nel database*.

**14.2.8.5** Disabilitare l'opzione Timeout query per l'elenco di valori "{0}". (CIM 01605)

## Causa

L'opzione *Timeout di esecuzione query* non è valida per l'elenco di valori.

## Azione

Modificare l'elenco di valori nel livello aziendale o nella base dati e deselezionare l'opzione *Timeout di esecuzione query*.

**14.2.8.6** Disabilitare l'opzione N. max di righe per l'elenco di valori "{0}". (CIM 01606)

## Causa

L'opzione *Numero massimo di righe* non è valida per l'elenco di valori.

## Azione

Modificare l'elenco di valori nel livello aziendale o nella base dati e deselezionare l'opzione *Numero massimo di righe*.

**14.2.8.7** Errore dello script SQL. (CIM 01607)

## Causa

Si è verificato un errore nell'espressione SQL per l'elenco di valori.



---

## Azione

Modificare l'elenco di valori nella base dati o nel livello aziendale e immettere e convalidare un'espressione SQL.

**14.2.8.8** Impossibile trovare una connessione disponibile per l'elenco di valori.  
(CIM 01608)

## Causa

La connessione a cui fa riferimento l'elenco di valori non è disponibile.

## Azione

Verificare che la connessione a cui fa riferimento la base dati o il livello aziendale sia disponibile.

**14.2.8.9** Impossibile trovare una struttura dei dati disponibile per l'elenco di valori. (CIM 01609)

## Causa

La struttura dei dati a cui fa riferimento l'elenco di valori non è stata trovata.

## Azione

Modificare l'elenco di valori nella base dati o nel livello aziendale e verificare la validità dell'origine dati di riferimento.

**14.2.8.10** Impostare l'opzione Consenti di cercare valori nel database su False per l'elenco di valori "{0}". (CIM 01610)

## Causa

L'opzione *Consenti agli utenti di cercare i valori nel database* non è impostata correttamente.

---

## Azione

Nel livello aziendale modificare l'elenco di valori e deselezionare l'opzione *Consenti agli utenti di cercare i valori nel database*.

### 14.2.8.11 `Il nome del parametro è vuoto. (CIM 01611)`

## Causa

Il parametro non contiene un nome.

## Azione

Verificare i parametri nella base dati e nel livello aziendale per assicurarsi che contengano un nome.

### 14.2.8.12 `Il tipo di dati del parametro {0} è vuoto, sconosciuto o diverso dal tipo di dati della colonna Elenco dei valori. (CIM 01612)`

## Causa

Il tipo di dati del parametro non è impostato correttamente.

## Azione

Modificare il parametro nella base dati o nel livello aziendale e impostare il tipo di dati in modo da essere coerente con il tipo di dati dell'origine.

### 14.2.8.13 `Il prompt "{0}" deve avere una domanda. (CIM 01613)`

## Causa

Il parametro non contiene un testo del prompt associato.

---

## Azione

Modificare il parametro nella base dati o nel livello aziendale e immettere un testo del prompt.

**14.2.8.14** Se l'opzione "Prompt con riconoscimento indice" è selezionata, anche l'opzione "Seleziona solo dall'elenco" deve essere selezionata. (CIM 01614)

## Causa

L'opzione *Seleziona solo dall'elenco* non è selezionata per l'elenco di valori.

## Azione

Modificare il parametro nella base dati o nel livello aziendale e selezionare l'opzione *Seleziona solo dall'elenco* per l'elenco di valori associato.

**14.2.8.15** I valori predefiniti del prompt sono vuoti. (CIM 01615)

## Causa

Nessun valore predefinito definito per il parametro.

## Azione

Modificare il parametro nella base dati i nel livello aziendale e immettere i valori predefiniti per il prompt.

**14.2.8.16** La colonna selezionata nell'elenco di valori associata al parametro "{0}" non è valida. (CIM 01616)

## Causa

La colonna selezionata nell'elenco di valori associato non è valida.

---

## Azione

Modificare il parametro nella base dati o nel livello aziendale e selezionare un'altra colonna dall'elenco per l'elenco di valori associato.

### 14.2.8.17 `L'elenco di valori contiene riferimenti circolari. (CIM 01617)`

## Causa

L'elenco di valori contiene riferimenti circolari.

## Azione

Modificare l'elenco di valori nella base dati o nel livello aziendale e convalidare l'espressione.

### 14.2.8.18 `L'analisi dell'istruzione SQL ha generato degli errori. Verificare che SQL sia corretto. (CIM 01618)`

## Causa

L'elenco di valori contiene SQL non valido che non è possibile analizzare.

## Azione

Modificare l'elenco di valori nella base dati o nel livello aziendale e convalidare l'espressione.

### 14.2.8.19 `Errori restituiti durante l'esecuzione dell'istruzione SQL. Verificare che SQL sia corretto. (CIM 01619)`

## Causa

L'elenco di valori contiene SQL non valido che non può essere eseguito nel database.

---

## Azione

Modificare l'elenco di valori nella base dati o nel livello aziendale e convalidare l'espressione.

**14.2.8.20** La funzione @Execute non è supportata nell'espressione SQL per un elenco di valori. (CIM 01620)

## Causa

L'espressione dell'elenco di valori contiene la funzione @Execute. La funzione @Execute non è supportata negli elenchi di valori.

## Azione

Modificare l'elenco di valori nella base dati o nel livello aziendale e rimuovere @Execute dall'espressione.

## 14.2.9 CIM 01700... Definizioni di query

**14.2.9.1** La definizione della query per "{0}" è vuota. (CIM 01700)

## Causa

La query non contiene una definizione.

## Azione

Modificare la query e verificare la validità.

**14.2.9.2** Impossibile analizzare la definizione della query per "{0}". (CIM 01701)

## Causa

Non è possibile analizzare la definizione della query.

---

## Azione

Modificare la query e convalidare l'espressione di query.

### 14.2.9.3 `La query "{0}" non contiene espressioni query. (CIM 01702)`

## Causa

La query non contiene una definizione.

## Azione

Modificare la query e verificare la validità.

### 14.2.9.4 `La query "{0}" fa riferimento a un oggetto mancante ({1}) nell'universo. (CIM 01703)`

## Causa

La query fa riferimento a un oggetto che non è più presente nell'universo.

## Azione

Modificare la query in modo da fare riferimento a un oggetto diverso o aggiornare l'universo per ottenere l'oggetto mancante.

### 14.2.9.5 `La query "{0}" non presenta oggetti risultato. (CIM 01704)`

## Causa

La query non presenta oggetti risultato.

---

## Azione

Modificare la query e verificare che vengano restituiti oggetti.

**14.2.9.6** La query "{0}" presenta query combinate con un conteggio di oggetti risultato incoerente. (CIM 01705)

## Causa

La query presenta query combinate con un conteggio di oggetti risultato incoerente.

## Azione

Modificare la query e convalidare l'espressione di query combinata.

## 14.2.10 CIM 01800... Dipendenze delle risorse

**14.2.10.1** Impossibile trovare la risorsa "{0}". (CIM 01800)

## Causa

La risorsa fa riferimento a un'altra risorsa non trovata.

## Azione

Verificare la validità della risorsa. Controllare le risorse spostate, eliminate o rinominate.

## 14.3 Messaggi di errore di Check Security Mapping (CSM)

Di seguito sono indicate alcune categorie dei messaggi di errore di Check Security Mapping.

Errori di CSM	Categoria
CSM 00001 - CSM 00017	Errori del profilo di protezione dati: limitazioni di tabella e di riga, abbinamento tabelle e sostituzioni connessioni.
CSM 00100 - CSM 00118	Integrità del profilo di protezione dati: creazione di query, visualizzazione di dati e filtri.

## 14.3.1 CSM 00001... Profili di protezione dati

**14.3.1.1** Il profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una base dati non valida. Verificare che la base dati esista o che contenga almeno una tabella. (CSM 00001)

### Causa

La base dati di riferimento non è valida.

### Azione

Verificare la validità della base dati. La base dati deve contenere almeno una tabella. Eseguire la verifica dell'integrità della base dati.

**14.3.1.2** Una limitazione di riga del profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una tabella limitata non definita nella base dati. Correggere la definizione della limitazione di riga. (CSM 00002)

### Causa

La tabella definita nella limitazione di riga non è presente nella base dati.

### Azione

Modificare la limitazione di riga del profilo di protezione dati nonché la tabella di riferimento.



---

**14.3.1.3** Una limitazione di riga del profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una tabella limitata indefinita. Definire una nuova tabella limitata. (CSM 00003)

### Causa

La tabella limitata definita nella limitazione di riga è vuota.

### Azione

Modificare la limitazione di riga del profilo di protezione dati nonché la tabella di riferimento.

**14.3.1.4** L'abbinamento di tabelle nel profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una tabella originale "{1}" non definita nella base dati. Verificare la definizione della tabella originale. (CSM 00004)

### Causa

La tabella originale definita nella sostituzione tabella non è presente nella base dati.

### Azione

Modificare la sostituzione tabella del profilo di protezione dati e correggere il riferimento alla tabella originale.

**14.3.1.5** L'abbinamento di tabelle nel profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una tabella di sostituzione non definita. Definire una nuova tabella di sostituzione valida per la tabella originale "{1}". (CSM 00005)

### Causa

La tabella definita nella sostituzione tabella non è presente nella base dati o nell'origine dati.

---

## Azione

Modificare la sostituzione tabella del profilo di protezione dati e correggere il riferimento alla tabella di sostituzione.

**14.3.1.6** L'abbinamento di tabelle nel profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una tabella di sostituzione "{1}" che è un alias. Le tabelle alias non sono supportate come tabelle di sostituzione. (CSM 00006)

## Causa

La tabella definita come sostituzione è una tabella alias nella base dati. Le tabelle alias non possono essere utilizzate come tabelle di sostituzione.

## Azione

Modificare la sostituzione tabella del profilo di protezione dati e definire una tabella standard nella base dati o una tabella di database come tabella di sostituzione.

**14.3.1.7** L'abbinamento di tabelle nel profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una tabella di sostituzione "{1}" che è una tabella derivata. Le tabelle derivate non sono supportate come tabelle di sostituzione. (CSM 00007)

## Causa

La tabella definita come sostituzione è una tabella derivata nella base dati. Le tabelle derivate non possono essere utilizzate come tabelle di sostituzione.

## Azione

Modificare la sostituzione tabella del profilo di protezione dati e definire una tabella standard nella base dati o una tabella di database come tabella di sostituzione.

---

**14.3.1.8** L'abbinamento di connessioni nel profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una connessione originale non definita come origine dati nella base dati. Verificare la definizione della connessione originale. (CSM 00008)

### Causa

La connessione originale a cui viene fatto riferimento nella sostituzione connessione non è definita come connessione nella base dati.

### Azione

Verificare le connessioni definite nella base dati, quindi modificare la sostituzione connessione del profilo di protezione dati nonché la connessione originale a una connessione definita nella base dati.

**14.3.1.9** L'abbinamento di connessioni nel profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una connessione originale non definita. Definire nuovamente la connessione originale. (CSM 00009)

### Causa

La connessione originale a cui viene fatto riferimento nella sostituzione connessione non è valida.

### Azione

Modificare la sostituzione connessione del profilo di protezione dati nonché la connessione originale a una connessione valida.

**14.3.1.10** L'abbinamento di connessioni nel profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una connessione di sostituzione non definita. Definire una nuova connessione di sostituzione valida per la connessione originale "{1}". (CSM 00010)

### Causa

La connessione di sostituzione non è valida.

---

## Azione

Modificare la sostituzione connessione del profilo di protezione dati nonché la connessione di sostituzione a una connessione valida.

**14.3.1.11** La clausola SQL WHERE per una limitazione di riga nel profilo di protezione dati "{0}" non è completa. Immettere un'istruzione SQL valida per la limitazione di riga. (CSM 00011)

## Causa

L'espressione SQL per la limitazione di riga non è valida.

## Azione

Modificare la limitazione di riga del profilo di protezione dati e verificare la validità dell'espressione WHERE.

**14.3.1.12** La clausola SQL WHERE in una condizione di limitazione di riga nel profilo di protezione dati "{0}" non è valida. Immettere un'istruzione SQL valida. (CSM 00012)

## Causa

L'espressione SQL per la limitazione di riga non è valida.

## Azione

Modificare la limitazione di riga del profilo di protezione dati e verificare la validità dell'espressione WHERE.

---

**14.3.1.13** L'abbinamento di tabelle nel profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una tabella di sostituzione "{1}" non definita nella base dati. (CSM 00015)

### Causa

La tabella di sostituzione definita nell'abbinamento di tabelle non è presente nella base dati.

### Azione

Modificare la tabella di sostituzione del profilo di protezione dati in modo che faccia riferimento a una tabella della base dati valida.

**14.3.1.14** L'abbinamento di tabelle nel profilo di protezione dati "{0}" verificato contiene una tabella originale "{1}" non definita nel database. (CSM 00016)

### Causa

La tabella originale definita nell'abbinamento di tabelle non è presente nel database.

### Azione

Modificare la tabella originale del profilo di protezione dati in modo che faccia riferimento a una tabella valida del database.

**14.3.1.15** L'abbinamento di tabelle nel profilo di protezione dati "{0}" contiene una tabella di sostituzione "{1}" non definita nel database. (CSM 00017)

### Causa

La tabella di sostituzione definita nell'abbinamento di tabelle non è presente nel database.

---

## Azione

Modificare la tabella di sostituzione del profilo di protezione dati in modo che faccia riferimento a una tabella valida del database.

### 14.3.2 CSM 00100... Profili di protezione aziendale

**14.3.2.1** Il profilo di protezione aziendale "{0}" contiene un riferimento dell'universo non valido. Ridefinire il profilo di protezione aziendale "{0}" in un nuovo universo. (CSM 00101)

#### Causa

L'universo non è valido.

#### Azione

Verificare la validità dell'universo a cui fa riferimento il profilo di protezione aziendale.

**14.3.2.2** Il profilo di protezione aziendale "{0}" fa riferimento a un oggetto negato, rimosso dall'universo "{1}". Modificare il profilo di protezione aziendale e rimuovere l'oggetto dal pannello Crea query. (CSM 00102)

#### Causa

Nell'universo manca l'oggetto aziendale negato nelle impostazioni di Crea query.

#### Azione

Modificare le impostazioni di Crea query del profilo di protezione aziendale ed eliminare o modificare l'oggetto negato.

---

**14.3.2.3** Il profilo di protezione aziendale "{0}" fa riferimento a un oggetto concesso, rimosso dall'universo "{1}". Modificare il profilo di protezione aziendale e rimuovere l'oggetto dal pannello Visualizza dati. (CSM 00103)

### Causa

Nell'universo manca l'oggetto aziendale concesso nelle impostazioni di Visualizza dati.

### Azione

Modificare le impostazioni di Visualizza dati del profilo di protezione aziendale ed eliminare o modificare l'oggetto concesso.

**14.3.2.4** Il profilo di protezione aziendale "{0}" fa riferimento a una visualizzazione negata, rimossa dall'universo "{1}". Modificare il profilo di protezione aziendale e rimuovere la visualizzazione dal pannello Crea query. (CSM 00104)

### Causa

Nell'universo manca la visualizzazione del livello aziendale negata nelle impostazioni di Crea query.

### Azione

Modificare le impostazioni di Crea query del profilo di protezione aziendale ed eliminare o modificare la visualizzazione negata.

**14.3.2.5** Il profilo di protezione aziendale "{0}" fa riferimento a una visualizzazione concessa, rimossa dall'universo "{1}". Modificare il profilo di protezione aziendale e rimuovere la visualizzazione dal pannello Crea query. (CSM 00105)

### Causa

Nell'universo manca la visualizzazione del livello aziendale concessa nelle impostazioni di Crea query.

---

## Azione

Modificare le impostazioni di Crea query del profilo di protezione aziendale ed eliminare o modificare la visualizzazione concessa.

**14.3.2.6** Il profilo di protezione aziendale "{0}" fa riferimento a un oggetto negato, rimosso dall'universo "{1}". Modificare il profilo di protezione aziendale e rimuovere l'oggetto dal pannello Visualizza dati. (CSM 00106)

## Causa

Nell'universo manca l'oggetto aziendale negato nelle impostazioni di Visualizza dati.

## Azione

Modificare le impostazioni di Visualizza dati del profilo di protezione aziendale ed eliminare o modificare l'oggetto negato.

**14.3.2.7** Il profilo di protezione aziendale "{0}" fa riferimento a un oggetto concesso, rimosso dall'universo "{1}". Modificare il profilo di protezione aziendale e rimuovere l'oggetto dal pannello Visualizza dati. (CSM 00107)

## Causa

Nell'universo manca l'oggetto aziendale concesso nelle impostazioni di Visualizza dati.

## Azione

Modificare le impostazioni di Visualizza dati del profilo di protezione aziendale ed eliminare o modificare l'oggetto concesso.



---

**14.3.2.8** Il profilo di protezione aziendale "{0}" fa riferimento a un filtro rimosso dall'universo "{1}". Modificare il profilo di protezione aziendale e rimuovere il filtro dal pannello Filtri. (CSM 00108)

### Causa

Nell'universo manca il filtro definito nell'impostazione Filtri del profilo di protezione aziendale.

### Azione

Modificare l'impostazione Filtri del profilo di protezione aziendale nonché il filtro di riferimento.

**14.3.2.9** Il profilo di protezione aziendale "{0}" contiene un filtro "{1}" con una definizione della query non valida. Nel profilo di protezione aziendale, ridefinire il filtro con una definizione della query corretta. (CSM 00109)

### Causa

Il filtro definito nell'impostazione Filtri del profilo di protezione aziendale non è valido.

### Azione

Modificare l'impostazione Filtri del profilo di protezione aziendale e convalidare la definizione del filtro.

**14.3.2.10** Il profilo di protezione aziendale "{0}" fa riferimento a un insieme denominato rimosso dall'universo "{1}". Modificare il profilo di protezione aziendale e rimuovere l'insieme denominato dal pannello Filtri. (CSM 00110)

### Causa

Nell'universo manca l'insieme denominato definito nell'impostazione Filtri del profilo di protezione aziendale.

---

## Azione

Modificare l'impostazione Filtri del profilo di protezione aziendale e fare riferimento a un insieme denominato valido.

**14.3.2.11** Il profilo di protezione aziendale "{0}" contiene un insieme denominato "{1}" senza assegnazione di gerarchia. Nel profilo di protezione aziendale, ridefinire un insieme denominato con la gerarchia corretta. (CSM 00111)

## Causa

L'insieme denominato definito nell'impostazione Filtri del profilo di protezione aziendale non contiene una gerarchia definita.

## Azione

Modificare l'impostazione Filtri del profilo di protezione aziendale e convalidare la definizione dell'insieme denominato.

**14.3.2.12** Il profilo di protezione aziendale "{0}" contiene un insieme denominato "{1}" con una gerarchia rimossa dall'universo "{2}". Nel profilo di protezione aziendale, ridefinire un insieme denominato con una gerarchia corretta. (CSM 00112)

## Causa

L'insieme denominato definito nell'impostazione Filtri del profilo di protezione aziendale è definito in una gerarchia mancante.

## Azione

Modificare l'impostazione Filtri del profilo di protezione aziendale e convalidare la definizione dell'insieme denominato.

---

**14.3.2.13** L'abbinamento di connessioni nel profilo di protezione aziendale "{0}" non è valido. La connessione originale "{1}" non è memorizzata nel repository o il diritto di visualizzazione per questa connessione è stato negato. (CSM 00113)

### Causa

La connessione originale non esiste nel repository.

### Azione

Verificare che la connessione originale dell'abbinamento di connessioni sia presente nel repository e di disporre dei diritti per visualizzarla.

**14.3.2.14** L'abbinamento di connessioni nel profilo di protezione aziendale "{0}" non è valido. La connessione di sostituzione "{1}" non è memorizzata nel repository o il diritto di visualizzazione per questa connessione è stato negato. (CSM 00114)

### Causa

La connessione di sostituzione non esiste nel repository.

### Azione

Verificare che la connessione di sostituzione dell'abbinamento di connessioni sia presente nel repository e di disporre dei diritti per visualizzarla.

**14.3.2.15** L'abbinamento di connessioni nel profilo di protezione aziendale "{0}" contiene una connessione originale non definita. Definire nuovamente la connessione originale. (CSM 00115)

### Causa

La connessione originale non è stata definita nell'abbinamento di connessioni.

---

## Azione

Modificare l'impostazione di connessione Profilo di protezione aziendale e definire una connessione originale valida.

**14.3.2.16** L'abbinamento di connessioni nel profilo di protezione aziendale "{0}" contiene una connessione di sostituzione non definita. Definire una nuova connessione di sostituzione valida per la connessione originale "{1}". (CSM 00116)

## Causa

La connessione di sostituzione non è stata definita nell'abbinamento di connessioni.

## Azione

Modificare l'impostazione di connessione Profilo di protezione aziendale e definire una connessione di sostituzione valida.

**14.3.2.17** Il cubo non esiste o non è stato specificato nella connessione di sostituzione "{1}". (CSM 00117)

## Causa

Non è stato specificato alcun cubo per la connessione di sostituzione.

## Azione

Modificare la connessione utilizzata come connessione di sostituzione e specificare un cubo, oppure modificare l'impostazione di connessione Profilo di protezione aziendale e definire una connessione di sostituzione che specifichi un cubo nella connessione.

---

**14.3.2.18** Il provider "{4}" della connessione di sostituzione "{2}" è diverso dal provider "{3}" della connessione originale "{1}". (CSM 00118)

## Causa

L'InfoProvider definito nella connessione di sostituzione è diverso da quello definito nella connessione originale.

## Azione

Modificare le connessioni in modo che lo stesso InfoProvider sia definito nella connessione originale e di sostituzione.

## 15 Messaggi di errore relativi a Information Engine Services (IES)

I messaggi di errore relativi a Information Engine Services (IES) includono:

Intervallo	Categoria
IES 00001 - IES 01031	Errori di esecuzione della query
IES 01501 - IES 01513	Errori di esecuzione del grafico
IES 10001 - IES 10903	Errori di esecuzione della query (specifico di Web Intelligence)

### 15.1 IES 00001 -IES 01031 Errori di esecuzione della query

**15.1.1** Generazione script di query non riuscita. Contattare l'amministratore. {0}  
(IES 00013)

#### Causa

Si sono verificati errori durante la generazione del codice SQL di una query.

#### Azione

Chiedere al progettista di universi di verificare il SQL.

**15.1.2** Alcuni oggetti non sono più disponibili nell'universo. (IES 00001)

#### Causa

Uno o più oggetti in un universo non sono più disponibili per un documento.

#### Azione

Eliminare gli oggetti mancanti dalla query confrontando gli oggetti della query con quelli disponibili.

---

**15.1.3** Non si dispone dei diritti sufficienti per aggiornare la query. Alcuni oggetti non sono disponibili nel proprio profilo utente. Contattare l'amministratore per richiedere i diritti necessari. (IES 00002)

### Causa

Non si dispone dei diritti utente corretti per accedere ai dati per uno o più oggetti inclusi in una query. Poiché non si dispone dei diritti di accesso ai dati per questi oggetti, non è possibile aggiornare il report.

### Azione

Chiedere all'amministratore di modificare il profilo utente per rendere accessibili questi oggetti.

**15.1.4** Alcuni filtri predefiniti non sono più disponibili nell'universo. (IES 00003)

### Causa

Confrontare gli oggetti universo disponibili con gli oggetti query. Forse gli oggetti non sono più disponibili oppure non si dispone dei diritti appropriati.

### Azione

Confrontare gli oggetti universo con gli oggetti query. Se non si dispone dei diritti necessari, contattare l'amministratore o il progettista di universi.

**15.1.5** Alcune tabelle di database non sono più disponibili nell'universo. (IES 00004)

### Causa

Una o più tabelle di database a cui fanno riferimento oggetti nell'universo non sono più disponibili. È possibile che le tabelle siano state rinominate o rimosse dal database.

---

## Azione

Chiedere al progettista di universi di aggiornare l'universo per rimuovere le tabelle non esistenti o aggiornare i nomi di tabella.

### 15.1.6 `Definizione prompt non valida. (IES 00005)`

## Causa

La sintassi nel prompt non è valida o il prompt fa riferimento a un oggetto che non esiste più nell'universo.

## Azione

Chiedere al progettista di universi di verificare il prompt.

### 15.1.7 `Definizione aggregata non valida. (IES 00006)`

## Causa

Uno o più oggetti nella query utilizzano il riconoscimento aggregato e la sintassi di riconoscimento aggregato nell'universo non è valida.

## Azione

Chiedere al progettista di universi di verificare la sintassi di riconoscimento aggregato.

### 15.1.8 `Un filtro contiene un valore errato. Non è possibile eseguire questa query. (IES 00007)`

## Causa

Un filtro presenta un operando non corretto. Un filtro con una costante vuota o un filtro per il quale è previsto un valore numerico è ad esempio definito con un valore alfanumerico.



---

## Azione

Correggere il filtro.

**15.1.9** Impossibile eseguire la query poiché contiene oggetti che fanno riferimento a tabelle incompatibili. (IES 00008)

## Causa

La query contiene oggetti che restituiscono insiemi di dati che non possono essere combinati o sincronizzati, probabilmente perché l'universo non consente più istruzioni SQL per ogni contesto o misura.

## Azione

Chiedere al progettista di universi di eseguire le seguenti operazioni:

- Consentire più istruzioni SQL per ogni contesto e misura.
- Creare un nuovo contesto che includa gli oggetti incompatibili.

**15.1.10** Impossibile eseguire la query poiché un filtro avanzato contiene un oggetto non compatibile. Provare a semplificare il filtro, quindi eseguire nuovamente la query. (IES 00009)

## Causa

Un filtro avanzato utilizza oggetti incompatibili.

## Azione

Modificare il filtro avanzato per utilizzare solo oggetti compatibili.

**15.1.11** L'universo non consente l'utilizzo di un'espressione complessa in un'istruzione GROUP BY. Non è possibile eseguire questa query. (IES 00010)

## Causa

In una query è contenuta una clausola GROUP BY che utilizza formule o alias. L'universo non consente queste espressioni nelle clausole GROUP BY. Il comportamento è determinato dal parametro

```
<Parameter Name="GROUPBY_EXCLUDE_COMPLEX">Y</Parameter>
```

del file PRM per l'RDBMS di destinazione.

## Azione

- modificare la query in modo che gli oggetti che utilizzano formule o alias non siano inseriti nella query.
- Se l'RDBMS supporta espressioni GROUP BY complesse, chiedere al progettista di universi di modificare il valore del parametro GROUPBY\_EXCLUDE\_COMPLEX in N.

**15.1.12** L'espressione "{0}" contiene attributi multipli. La sintassi non è supportata in questa versione. (IES 00011)

## Causa

Nella definizione di uno o più oggetti della query, viene utilizzata una virgola (",") piuttosto che un operatore di concatenamento. Questa sintassi non è più supportata.

## Azione

Chiedere al progettista di universi di eseguire una delle seguenti azioni:

- Definire di nuovo gli oggetti che impiegano la virgola per concatenare i dati di due oggetti utilizzando l'operatore di concatenamento standard per l'RDBMS.
- Aggiungere la seguente riga al file PRM dell'RDBMS di destinazione:

```
<Parameter Name = "REPLACE_COMMA_BY_SEPARATOR"=Y>
```

In questo modo, la virgola verrà accettata come sintassi per la concatenazione nelle definizioni degli oggetti.

- Impostare il valore di REPLACE\_COMMA\_BY\_CONCAT su "Sì" nell'universo.

---

**15.1.13** Impossibile eseguire la query poiché produrrà un prodotto cartesiano. (IES 00012)

### Causa

La query produrrà un prodotto cartesiano. Un prodotto cartesiano restituisce tutte le possibili combinazioni di righe dalle tabelle cui fanno riferimento gli oggetti della query e risulta raramente corretto.

### Azione

Chiedere al progettista di universi di eseguire una delle seguenti azioni:

- Impedire la generazione di prodotti cartesiani modificando lo schema della tabella di universi per includere le restrizioni e i join appropriati.
- Consentire all'universo la restituzione di prodotti cartesiani se sono accettabili.

**15.1.14** La risoluzione di navigazione aggregata è terminata in errore. (IES 00014)

### Causa

Gli oggetti query escludono tutte le scelte SQL possibili per una funzione di aggregazione.

### Azione

Chiedere al progettista di universi di rimuovere l'incompatibilità tra gli oggetti.

**15.1.15** I filtri di query multipli contengono un prompt con lo stesso testo, ma un tipo di operando o un conteggio di valori dell'operatore diverso. (IES 00015)

### Causa

La query presenta più prompt che visualizzano lo stesso messaggio. I prompt con lo stesso messaggio vengono di solito combinati, ma ciò non è possibile se alcuni richiedono un valore e altri richiedono più valori.

---

## Azione

Modificare i prompt in modo che richiedano tutti uno o più valori.

**15.1.16** La query contiene una funzione @script(), che non è supportata. (IES 00016)

## Causa

Il codice SQL generato dalla query per questo documento include una funzione @script() che non è supportata.

## Azione

Chiedere al progettista di universi di rimuovere la funzione @script().

**15.1.17** I seguenti oggetti non possono essere utilizzati come oggetti risultato: {0}. Contattare l'amministratore. (IES 00017)

## Causa

La query include oggetti che non possono essere utilizzati come oggetti risultato nelle query.

## Azione

Rimuovere gli oggetti o chiedere al progettista di universi di consentirne l'inclusione nelle query come oggetto risultato.

**15.1.18** I seguenti oggetti non possono essere utilizzati come filtri di query: {0}. Contattare l'amministratore. (IES 00018)

## Causa

La query contiene gli oggetti utilizzati come filtri di query che non sono validi come filtri di query.

---

## Azione

Rimuovere gli oggetti o chiedere al progettista di universi di consentirne l'utilizzo come filtri di query.

**15.1.19** Un oggetto filtro query contiene troppi valori per l'oggetto da utilizzare in un filtro query. (IES 00019)

## Causa

Un filtro di query contiene un numero eccessivo di valori.

## Azione

Selezionare una quantità inferiore di valori.

**15.1.20** L'unica istruzione SQL autorizzata è SELECT. {0} (IES 00020)

## Causa

Codice SQL generato dalla query non valido.

## Azione

Chiedere al progettista di universi di verificare il SQL.

**15.1.21** La query combinata non può essere eseguita poiché una delle query contiene oggetti non compatibili. (IES 00021)

## Causa

Una query in una query combinata contiene oggetti incompatibili.

---

## Azione

Rimuovere gli oggetti incompatibili.

**15.1.22** La query non fa riferimento ad alcuna tabella nel tentativo di creare la clausola WHERE. (IES 00022)

## Causa

La clausola WHERE del codice SQL generato non fa riferimento a una tabella.

## Azione

Modificare la query in modo che faccia riferimento a una tabella.

**15.1.23** Filtro sottoquery non valido. Non è possibile recuperare i dati (null) o non è stato definito alcun oggetto risultato. (IES 00023)

## Causa

La query contiene una sottoquery non valida. I dati non possono essere recuperati o non sono stati definiti oggetti risultato.

## Azione

Modificare la sottoquery.

**15.1.24** Tipi di oggetti incompatibili nel filtro di sottoquery. (IES 00024)

## Causa

La sottoquery contiene tipi di oggetto incompatibili.

---

## Azione

Rimuovere i tipi di oggetto incompatibili.

**15.1.25** La query è troppo complessa per l'applicazione di una funzione di campionamento. Quando la funzione viene applicata, non viene generato alcun SQL e la query viene interrotta. Provare a semplificare la query (ad esempio utilizzando una query combinata o una query con operatori JOIN o SYNCHRO). (IES 00025)

## Causa

La query è troppo complessa per applicare una funzione di campionamento.

## Azione

Provare a semplificare la query.

**15.1.26** Impossibile rigenerare SQL per i prompt facoltativi. I seguenti prompt obbligatori sono stati ignorati: {0}. (IES 00026)

## Causa

Non è possibile rigenerare il codice SQL relativo a prompt facoltativi.

## Azione

Contattare il progettista di universi.

---

**15.1.27** La rimozione dei prompt opzionali dalla query comporta l'inserimento di nuovi prompt. Questa operazione introduce complessità non supportate. (IES 00027)

### **Causa**

Impossibile elaborare la query a causa di prompt opzionali.

### **Azione**

Rimuovere i prompt opzionali dalla query.

**15.1.28** Nessun valore specificato per il parametro Data principale. (IES 00028)

### **Causa**

Non è stato specificato un valore per il parametro Data principale.

### **Azione**

Specificare un valore per il keydate.

**15.1.29** Un altro utente ha già aperto l'universo con diritti di scrittura. (IES 00029)

### **Causa**

Non è possibile aprire l'universo perché è stato già aperto in scrittura da un altro utente.

### **Azione**

Contattare l'amministratore.



---

**15.1.30** Le query che non contengono un indicatore non possono essere eseguite in questo universo. (IES 00030)

### Causa

La query non contiene un indicatore, pertanto non può essere utilizzata con l'universo.

### Azione

Verificare che la definizione della query sia corretta e aggiungere l'indicatore pertinente, se necessario.

**15.1.31** Universo non trovato. L'universo potrebbe essere stato eliminato dal repository oppure non si dispone di diritti sufficienti per visualizzare l'universo nel repository. (IES 00501)

### Causa

Impossibile trovare l'universo.

### Azione

Consultare l'amministratore o il progettista dell'universo per scoprire il motivo per cui l'universo non è disponibile.

**15.1.32** Impossibile trovare i diritti necessari dell'utente. Contattare l'amministratore. (IES 00502)

### Causa

Non è possibile eseguire questa azione poiché i diritti utente necessari non sono stati trovati.

### Azione

Accertarsi di aver utilizzato le credenziali di accesso corrette. Verificare con l'amministratore CMC che i diritti utente non siano stati eliminati.

---

**15.1.33** Non si dispone dell'autorizzazione per accedere all'universo {0}. Contattare l'amministratore per richiedere i diritti necessari. (IES 00503)

### Causa

I diritti utente disponibili non consentono di eseguire questa azione.

### Azione

Chiedere all'amministratore CMC di verificare che le autorizzazioni siano state definite correttamente.

**15.1.34** Non si dispone dei diritti di accesso ai dati di questo universo. Contattare l'amministratore per richiedere i diritti necessari. (IES 00504)

### Causa

I diritti utente attualmente disponibili non consentono di accedere ai dati.

### Azione

Chiedere all'amministratore CMC di verificare che le autorizzazioni siano state definite correttamente.

**15.1.35** Non si dispone dei diritti di accesso ai dati di questa connessione universo. Contattare l'amministratore per richiedere i diritti necessari. (IES 00505)

### Causa

I diritti utente attualmente disponibili non consentono di accedere alla connessione.

### Azione

Chiedere all'amministratore CMC di verificare che le autorizzazioni siano state definite correttamente.

---

**15.1.36** Impossibile scaricare l'universo {0} dal repository {1}. Verificare che ci sia memoria sufficiente e riprovare. (IES 00506)

### Causa

Impossibile scaricare l'universo.

### Azione

Contattare l'amministratore per segnalare il problema.

**15.1.37** Non si dispone dei diritti di accesso ai dati di questo universo principale. Contattare l'amministratore per richiedere i diritti necessari. (IES 00507)

### Causa

I diritti utente attualmente disponibili non consentono di accedere ai dati.

### Azione

Chiedere all'amministratore CMC di verificare che le autorizzazioni siano state definite correttamente.

**15.1.38** Impossibile trovare la connessione ai dati dell'universo. La connessione è stata eliminata oppure non si dispone dei diritti per utilizzarla. (IES 00509)

### Causa

Connessione persa.

### Azione

Contattare l'amministratore per segnalare il problema.

---

**15.1.39** Impossibile generare SQL per questa query poiché uno degli oggetti si basa su una tabella derivata (`table_name`) che contiene un loop nella propria definizione. (IES 00510)

### Causa

Se una tabella derivata contiene un loop, non è possibile generare il codice SQL.

### Azione

Ridefinire la query oppure provare a rimuovere il loop dalla tabella derivata.

**15.1.40** Impossibile generare SQL per questa query poiché uno degli oggetti si basa su una tabella derivata (`table_name`) sconosciuta. (IES 00511)

### Causa

L'SQL non può essere generato.

### Azione

Verificare che la tabella derivata sia stata definita correttamente e possa essere utilizzata. Verificare che la query sia corretta.

**15.1.41** Impossibile generare SQL per questa query poiché uno degli oggetti si basa su una tabella derivata (`table_name`) con una definizione non corretta. (IES 00512)

### Causa

La tabella derivata non è stata definita correttamente.

### Azione

Verificare la definizione della tabella derivata e correggerla se necessario.

---

**15.1.42** Impossibile generare l'istruzione di query. Errore di sintassi. Verificare la sintassi dell'istruzione che utilizza la funzione @Variable. (IES 00513)

### Causa

La query contiene uno o più errori di sintassi.

### Azione

Verificare la sintassi dell'istruzione SQL che utilizza la funzione @Variable. Consultare la sezione Funzioni @ della documentazione utente di Universe Designer documento PDF o Guida in linea).

**15.1.43** Impossibile caricare il file dei parametri di generazione del database SQL ({nome\_database}, {livello\_rete}). (IES 00514)

### Causa

Impossibile trovare il file dei parametri SQL pertinente.

### Azione

Contattare l'amministratore.

**15.1.44** Tipo enumerato {0} imprevisto. (IES 01001)

### Causa

È stato dichiarato un nuovo tipo enumerato che non è supportato.

### Azione

Contattare l'amministratore.

---

## **15.1.45** Le funzioni @aggregate\_aware nidificate non sono supportate. (IES 01002)

### **Causa**

L'espressione contiene funzioni @aggregate\_aware nidificate.

### **Azione**

Il progettista può modificare il livello aziendale e rimuovere le funzioni @aggregate\_aware.

## **15.1.46** Riferimenti circolari: verificare i riferimenti ad altri oggetti del livello aziendale nell'espressione. (IES 01003)

### **Causa**

L'espressione contiene riferimenti circolari.

### **Azione**

Il progettista può modificare il livello aziendale e verificare i riferimenti circolari tra gli oggetti del livello aziendale.

## **15.1.47** Riferimento @Select non valido. Verificare la definizione della dichiarazione @Select. (IES 01004)

### **Causa**

L'espressione contiene un riferimento non valido alla funzione @Select.

### **Azione**

Il progettista può modificare il livello aziendale e convalidare l'utilizzo della funzione @Select nell'espressione dell'oggetto.

---

**15.1.48** Riferimento @Where non valido. Verificare la definizione della dichiarazione @Where. (IES 01005)

### Causa

L'espressione contiene un riferimento non valido alla funzione @Where.

### Azione

Il progettista può modificare il livello aziendale e convalidare l'utilizzo della funzione @Where nell'espressione dell'oggetto.

**15.1.49** Alcuni parametri di prompt non sono più disponibili nell'universo. (IES 01006)

### Causa

L'espressione contiene un riferimento non valido alla funzione @Prompt.

### Azione

Il progettista può modificare la query o il livello aziendale e convalidare l'utilizzo della funzione @Prompt nell'espressione dell'oggetto.

**15.1.50** Riferimento gerarchia errato. (IES 01007)

### Causa

La gerarchia dichiarata nella query contiene un errore.

### Azione

Verificare che l'espressione di query non contenga errori.

---

**15.1.51** Impossibile recuperare il catalogo per l'origine "{0}". Verificare la connessione alla base dati. (IES 01008)

### Causa

Impossibile recuperare il catalogo per l'origine "{0}".

### Azione

Verificare la connessione all'origine dati nella base dati.

**15.1.52** Impossibile convalidare il prompt, che potrebbe tuttavia essere corretto. Associare un elenco di valori o almeno un valore predefinito al prompt. (IES 01010)

### Causa

Impossibile convalidare il prompt, che potrebbe tuttavia essere corretto.

### Azione

Associare un elenco di valori o almeno un valore predefinito al prompt.

**15.1.53** Non sono supportati più di 100 livelli di tabelle derivate nidificate. (IES 01015)

### Causa

Sono presenti più di 100 livelli di tabelle derivate nidificate.

### Azione

Modificare l'espressione @DerivedTable per ridurre il numero di livelli nidificati.



---

**15.1.54** La definizione dell'elenco di valori {0} non è valida. L'elenco o la colonna corrente sono nascosti. (IES 01025)

### Causa

L'elenco di valori è nascosto o la colonna corrente è nascosta.

### Azione

Verificare la presenza di oggetti nascosti nell'universo o nel livello aziendale. Rendere attivi gli oggetti o ridefinire l'espressione elenco di valori

## 15.2 IES 01501 -IES 01513 Errori di esecuzione del grafico

**15.2.1** Impossibile eseguire il rilevamento poiché la base dati contiene cicli. Utilizzare il comando Visualizza loop per visualizzare i cicli. Modificare la cardinalità dei join interessati dai cicli prima di rilevare alias o contesti. (IES 01501)

### Causa

La base dati contiene loop.

### Azione

In Information Design Tool, modificare la base dati e utilizzare il comando Visualizza loop per trovare i loop nella base dati. Modificare la cardinalità dei join interessati dai loop prima di rilevare alias o contesti.

---

**15.2.2** Impossibile eseguire il rilevamento poiché alcune tabelle presentano almeno due join con cardinalità opposte: {0}. Modificare i join esistenti tra le tabelle. (IES 01502)

### Causa

Alcune tabelle nella base dati contengono almeno due join con cardinalità opposte.

### Azione

In Information Design Tool, modificare la base dati e i join tra le tabelle.

**15.2.3** Impossibile eseguire il rilevamento poiché non sono state impostate tutte le cardinalità dei join. Impostare tutte le cardinalità dei join. (IES 01504)

### Causa

Non tutte le cardinalità dei join sono state impostate nella base dati.

### Azione

In Information Design Tool, modificare la base dati e rilevare o impostare le cardinalità per tutti i join.

**15.2.4** I rilevamenti automatici avranno esito negativo fino a quando alcune cardinalità saranno di tipo da molti a molti. (IES 01505)

### Causa

Alcuni join nella base dati hanno una cardinalità di tipo da molti a molti.

### Azione

In Information Design Tool, modificare la base dati e la cardinalità per i join.

---

**15.2.5** Impossibile eseguire il rilevamento poiché non è stata trovata alcuna tabella dei dati. Una tabella dei dati è sempre unita ad altre tabelle tramite un join 'molti a uno', con il lato 'molti' del join connesso alla tabella dei dati. Il problema potrebbe risiedere nelle cardinalità attualmente impostate nei join della base dati oppure nel modo in cui è stato creato lo schema del database. (IES 01510)

## Causa

Non è stata rilevata alcuna tabella dei dati. Una tabella dei dati è unita ad altre tabelle tramite join con cardinalità molti a uno, con il lato 'molti' del join connesso alla tabella dei dati.

## Azione

In Information Design Tool, modificare la base dati e verificare la cardinalità dei join. Il problema potrebbe risiedere nelle cardinalità attualmente impostate nei join della base dati oppure nel modo in cui è stato creato lo schema del database.

**15.2.6** Impossibile eseguire il rilevamento poiché lo schema contiene dei loop. Utilizzare il comando Rileva alias per rilevare le tabelle alias in grado di risolvere i loop. (IES 01512)

## Causa

La base dati contiene loop.

## Azione

In Information Design Tool, modificare la base dati e utilizzare il comando Rileva alias per rilevare le tabelle alias in grado di risolvere i loop.

---

## 15.3 IES 10001 - IES 10903 Errori di esecuzione della query (solo per Web Intelligence)

### 15.3.1 Errore di sintassi nella formula '%1%' nella posizione %2%. (IES 10001)

#### Causa

Vi è un errore di sintassi nella formula alla posizione indicata.

#### Azione

Correggere la formula.

### 15.3.2 Problema durante l'inizializzazione del dizionario di funzioni. (IES 10002)

#### Causa

Non è possibile inizializzare il dizionario delle funzioni.

#### Azione

Contattare l'amministratore.

### 15.3.3 L'oggetto '%1%' nella posizione '%2%' non è univoco nel report. (IES 10005)

#### Causa

Il nome di un oggetto è in conflitto con il nome di un altro oggetto del report.

#### Azione

Utilizzare il nome completo per l'oggetto.

---

### **15.3.4** L'oggetto '%1%' nella posizione '%2%' non esiste nel report. (IES 10006)

#### **Causa**

La formula si riferisce a un oggetto che non esiste più nel report.

#### **Azione**

Rimuovere il riferimento all'oggetto dalla formula.

### **15.3.5** Espressione vuota imprevista dopo '='. (IES 10009)

#### **Causa**

L'espressione risulta incompleta.

#### **Azione**

Verificare la sintassi dell'espressione e correggerla.

### **15.3.6** Il numero intero '%1%' alla posizione '%2%' è troppo lungo. (IES 10013)

#### **Causa**

Un numero intero in una formula supera il limite massimo.

#### **Azione**

Modificare la formula.

---

**15.3.7** Il numero '%1%' alla posizione '%2%' ha un formato incompatibile con le impostazioni regionali. (IES 10014)

### Causa

Il formato di numero intero di {numero} non è compatibile con le impostazioni regionali.

### Azione

Cambiare il formato di numero per conformarsi al formato consentito dalle impostazioni internazionali.

**15.3.8** Mancano le virgolette dopo '%1%' nella posizione '%2%'. (IES 10016)

### Causa

Manca una virgoletta di chiusura nella formula.

### Azione

Aggiungere la virgoletta di chiusura.

**15.3.9** L'elenco di dimensioni nel contesto di input o output è vuoto. (IES 10032)

### Causa

L'elenco delle dimensioni nel contesto di input o di output è vuoto.

### Azione

Specificare un elenco di dimensioni.

---

**15.3.10** Impossibile eliminare la variabile '%1%' poiché ha formule dipendenti o variabili collegate a: '%2%'. (IES 10033)

### Causa

La variabile non può essere eliminata perché vi si fa riferimento in altre variabili o formule.

### Azione

Eliminare le formule/variabili che dipendono dalla variabile prima di eliminarla.

**15.3.11** È stato effettuato un tentativo di creare una variabile o di aggiornare il nome di una variabile utilizzando un nome già esistente. (IES 10034)

### Causa

Si è cercato di creare una variabile o di aggiornare un nome di variabile utilizzando un nome di variabile che esiste già.

### Azione

Scegliere un nome di variabile che non esiste.

**15.3.12** Il formato della data o dell'ora '%1%' nella posizione '%2%' non è valido. (IES 10035)

### Causa

La formula contiene un formato di data/ora non valido (ad esempio, "bb/MM/yyyy").

### Azione

Specificare un formato di data/ora valido nella formula.

---

**15.3.13** L'espressione o la sottoespressione nella posizione '%2%' non è valida. (IES 10036)

### Causa

La formula contiene un'espressione/sottoespressione non valida.

### Azione

Specificare un'espressione/sottoespressione valida.

**15.3.14** L'espressione o la sottoespressione nella posizione '%2%' nella funzione '%1%' utilizza un tipo di dati non valido. (IES 10037)

### Causa

Un'espressione contiene un tipo di dati non valido. Ad esempio, si è cercato di attribuire una stringa a una funzione che richiede una data.

### Azione

Utilizzare un tipo di dati valido nell'espressione.

**15.3.15** Carattere non valido '%1%' nel nome della variabile nella posizione '%2%'. (IES 10038)

### Causa

Il carattere {carattere} non è valido nel nome della variabile.

### Azione

Rimuovere {carattere} dal nome della variabile.



---

**15.3.16** La formula per la variabile '%1%' contiene un riferimento a una variabile con lo stesso nome abbreviato. (IES 10040)

### Causa

La formula di una variabile fa riferimento a un'altra variabile con lo stesso nome breve.

### Azione

La formula di una variabile fa riferimento a un'altra variabile con lo stesso nome breve.

**15.3.17** Utilizzo errato di più operatori di confronto (<,>,<=>,<=,>=,=) alla posizione '%2%'. (IES 10041)

### Causa

La formula utilizza più operatori di confronto in modo errato, ad esempio if(1<2=3;0;-1)).

### Azione

Ristrutturare la formula per evitare di usare gli operatori di confronto in modo scorretto.

**15.3.18** Esiste un riferimento circolare poiché la formula per la variabile '%1%' fa riferimento a una variabile la cui formula fa riferimento a '%1%'. (IES 10042)

### Causa

Una formula contiene un riferimento circolare.

### Azione

Eliminare il riferimento circolare.

---

**15.3.19** Manca la parentesi aperta dopo la funzione '%1%' nella posizione %2%. (IES 10060)

### Causa

Non è presente la parentesi di apertura nella posizione indicata dal messaggio di errore.

### Azione

Aggiungere una parentesi di apertura nella posizione indicata.

**15.3.20** Nella funzione '%1%' mancano argomenti o una parentesi chiusa nella posizione %2%. (IES 10061)

### Causa

Nella formula mancano gli argomenti o una parentesi di chiusura.

### Azione

Fornire gli argomenti o la parentesi di chiusura.

**15.3.21** Manca ';' prima dell'argomento nella funzione '%1%' nella posizione %2%. (IES 10062)

### Causa

La sintassi dell'espressione non è corretta.

### Azione

Verificare la sintassi e correggere l'espressione.

---

**15.3.22** Manca ';' o una parentesi chiusa nella funzione '%1%' nella posizione %2%.  
(IES 10063)

### Causa

La sintassi non è corretta.

### Azione

Verificare la sintassi e correggere l'espressione.

**15.3.23** Manca ';' o una parentesi chiusa nell'elenco '%1%' nella posizione %2%. (IES 10064)

### Causa

Nella formula mancano un punto e virgola o una parentesi di chiusura.

### Azione

Fornire il punto e virgola o la parentesi di chiusura.

**15.3.24** Manca la parentesi chiusa nella funzione '%1%' nella posizione %2%. (IES 10065)

### Causa

La sintassi non è corretta.

### Azione

Verificare l'espressione e correggere la sintassi.

---

**15.3.25** Manca l'operatore aggregato o una parentesi chiusa nella funzione '%1%' nella posizione %2%. (IES 10066)

### Causa

La sintassi non è corretta.

### Azione

Verificare l'espressione e correggere la sintassi.

**15.3.26** Manca l'operatore o una parentesi chiusa in '%1%' nella posizione %2%. (IES 10067)

### Causa

La sintassi non è corretta.

### Azione

Verificare l'espressione e correggere la sintassi.

**15.3.27** Manca un elemento dell'elenco in '%1%' nella posizione %2%. (IES 10068)

### Causa

La sintassi non è corretta. Manca un elemento.

### Azione

Verificare l'espressione e correggere il problema.

---

### **15.3.28** Manca un identificatore oggetto in '%1%' nella posizione %2%. (IES 10069)

#### **Causa**

Nella formula manca un identificatore oggetto.

#### **Azione**

Correggere la formula.

### **15.3.29** Operando mancante o non valido nell'espressione '%1%' alla posizione %2%. (IES 10070)

#### **Causa**

L'operando non è compatibile o manca.

#### **Azione**

Verificare la sintassi e correggere l'espressione.

### **15.3.30** Contesto di calcolo non corretto %1%' nella posizione %2%. (IES 10071)

#### **Causa**

Il contesto di calcolo non è corretto.

#### **Azione**

Verificare la sintassi dell'espressione e correggerla.

---

### **15.3.31** Contesto di reimpostazione non corretto nella posizione %2%. (IES 10072)

#### **Causa**

La formula contiene un contesto di ripristino non corretto.

#### **Azione**

Correggere il contesto di ripristino.

### **15.3.32** Clausola Where non valida nella funzione '%1%': manca una dimensione nella posizione %2%. (IES 10073)

#### **Causa**

L'espressione è incompleta.

#### **Azione**

Verificare la sintassi dell'espressione e accertarsi che la dimensione prevista sia presente.

### **15.3.33** Oggetto '%1%' incompatibile nella posizione %2%. (IES 10076)

#### **Causa**

Impossibile utilizzare questo tipo di oggetto.

#### **Azione**

Verificare che sia stato dichiarato l'oggetto corretto.

---

### **15.3.34** L'oggetto '%1%' nella posizione %2% non è compatibile. (IES 10077)

#### **Causa**

La formula contiene un oggetto incompatibile.

#### **Azione**

Correggere la formula.

### **15.3.35** Carattere non valido '%1%' nella posizione %2%. (IES 10080)

#### **Causa**

Nell'espressione è presente un carattere non valido.

#### **Azione**

Verificare la sintassi dell'espressione.

### **15.3.36** Stringa non valida '%1%' nella posizione %2%. (IES 10082)

#### **Causa**

La formula contiene una stringa non valida.

#### **Azione**

Correggere la stringa.

---

### **15.3.37** Impossibile modificare la qualifica della variabile '%1%'. (IES 10083)

#### **Causa**

Non è possibile modificare la qualifica della variabile. (Ad esempio, non è possibile modificare un indicatore di una dimensione se la definizione include un aggregato.)

#### **Azione**

Creare una nuova variabile con la qualifica appropriata.

### **15.3.38** Previsto membro oggetto '%1%' nella posizione %2%. (IES 10084)

#### **Causa**

Nessun membro oggetto trovato.

#### **Azione**

Verificare la sintassi dell'espressione e correggerla se necessario.

### **15.3.39** Membro non valido '%1%' nella posizione %2%. (IES 10085)

#### **Causa**

Impossibile utilizzare questo tipo di membro nel contesto.

#### **Azione**

Correggere l'espressione.



---

### **15.3.40** Definizione impostata non valida. (IES 10086)

#### **Causa**

Una query contiene una definizione impostata non valida.

#### **Azione**

Verificare la query.

### **15.3.41** Impossibile caricare le funzioni personalizzate. (IES 10100)

#### **Causa**

Non è possibile caricare la libreria delle funzioni personalizzata in quanto non è stata definita correttamente. La causa di tale errore potrebbe essere un XML non valido, un nome di funzione duplicato o un ID funzione duplicato.

#### **Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere il registro di analisi e fornire tali informazioni all'amministratore.

### **15.3.42** Il server di database non supporta gli operatori Entrambi e Tranne. (IES 10701)

#### **Causa**

Il database su cui è basato il documento non supporta gli operatori Entrambi e Tranne. Questo significa che non è possibile utilizzare l'operatore Entrambi o Tranne quando si definiscono filtri nella query.

#### **Azione**

Rimuovere gli operatori dai filtri di query.

---

**15.3.43** In un oggetto è definito un filtro incompatibile con gli oggetti risultato.  
(IES 10702)

### Causa

Uno dei filtri di query è definito in un oggetto incompatibile con tutti gli oggetti risultato restituiti dalla query.

### Azione

Rimuovere il filtro di query o gli oggetti risultato.

**15.3.44** Il valore numerico per il filtro della query basato su '{object}' non è valido. (IES 10703)

### Causa

È stato specificato un valore numerico non valido per un filtro di query.

### Azione

Modificare il filtro di query e specificare un valore numerico valido.

**15.3.45** La data per il prompt '{prompt}' non è valida. (IES 1070) (IES 10704)

### Causa

È stata specificata una data non valida per un filtro di query.

### Azione

Modificare il filtro di query e specificare una data valida.

---

### **15.3.46** Il prompt '{prompt}' contiene un valore numerico non valido. (IES 10705)

#### **Causa**

È stato specificato un valore numerico non valido per un prompt.

#### **Azione**

Specificare un valore numerico valido.

### **15.3.47** La data per il prompt '{prompt}' non è valida. (IES 10706)

#### **Causa**

È stata specificata una data non valida per un prompt.

#### **Azione**

Modificare il prompt e specificare una data valida.

### **15.3.48** Impossibile generare il codice SQL per la query. (IES 10707)

#### **Causa**

La query non può essere convertita in SQL per l'esecuzione nel database.

#### **Azione**

Riformulare la query o contattare l'amministratore.

---

**15.3.49** L'oggetto '{ObjName}' nel prompt '{PromptName}' non è più in grado di visualizzare un elenco di valori. Rimuovere il prompt dalla query o contattare l'amministratore per deselezionare l'opzione "Seleziona solo dall'elenco" della scheda delle proprietà dell'oggetto. (IES 10708)

### Causa

L'oggetto nel prompt non può più visualizzare un elenco di valori.

### Azione

Rimuovere il prompt o chiedere all'amministratore di consentire al prompt l'accettazione di valori non selezionati da un elenco.

**15.3.50** Esiste già una classe con nome: '{NomeClasse}'. (IES 10709)

### Causa

Non possono esistere due classi con lo stesso nome.

### Azione

Utilizzare un nome diverso per la classe.

**15.3.51** L'utente non è autorizzato ad aggiornare il documento. (IES 10801)

### Causa

Il profilo utente non consente di visualizzare i dati di uno degli oggetti inseriti nella query per questo documento.

### Azione

Annullare l'aggiornamento o richiedere all'amministratore i diritti di protezione necessari per aggiornare il documento.

---

### **15.3.52** La query SQL ha {nbHaving} anziché {nbWanted} colonne. (IES 10810)

#### **Causa**

L'SQL generato dalla query contiene un numero di colonne non valido.

#### **Azione**

Contattare l'amministratore.

### **15.3.53** Il tipo di dati di una colonna nella query non è valido. (IES 10811)

#### **Causa**

Il tipo di dati di una colonna nella query non è valido.

#### **Azione**

Contattare l'amministratore.

### **15.3.54** SQL personalizzato non può contenere prompt facoltativi. (IES 10812)

#### **Causa**

I prompt opzionali non sono supportati nell'SQL personalizzato.

#### **Azione**

Rimuovere i prompt opzionali.

---

### **15.3.55** Impossibile utilizzare oggetti incompatibili in query combinate. (IES 10820)

#### **Causa**

Una query combinata contiene oggetti incompatibili.

#### **Azione**

Modificare la query combinata e rimuovere gli oggetti incompatibili.

### **15.3.56** Oggetti mancanti in una sottoquery nel fornitore di dati '{dp\_name}'. (IES 10830)

#### **Causa**

Gli oggetti necessari a generare la query SQL sono mancanti in una sottoquery nel fornitore di dati {dp\_name}.

#### **Azione**

Modificare la sottoquery e aggiungere gli oggetti mancanti.

### **15.3.57** Oggetto filtrato mancante in una classifica nel fornitore di dati '{dp\_name}'. (IES 10831)

#### **Causa**

Gli oggetti filtrati mancano in una classifica.

#### **Azione**

Modificare la classifica e aggiungere l'oggetto filtrato.

---

**15.3.58** Oggetto basato su classifica mancante in una classifica nel fornitore di dati '{dp\_name}'. (IES 10832)

### Causa

L'oggetto basato sulla classifica è mancante in una classifica.

### Azione

Modificare la classifica e aggiungere l'oggetto basato sulla classifica.

**15.3.59** Impossibile caricare il documento. (IES 10833)

### Causa

Non è possibile caricare il documento di Interactive Analysis.

### Azione

Contattare l'amministratore.

**15.3.60** Risoluzione di contesto aggiuntiva non supportata con prompt facoltativi. (IES 10834)

### Causa

I prompt facoltativi in una query generano un'altra risoluzione di contesto della query che non è supportata.

### Azione

Rimuovere i prompt opzionali o renderli obbligatori.

---

### **15.3.61** `Dati non validi nella colonna "{col_name}". (IES 10840)`

#### **Causa**

Una colonna del database a cui fa riferimento la query contiene dati non validi.

#### **Azione**

Contattare l'amministratore.

### **15.3.62** `Stringa UTF-8 non valida nella colonna "{col_name}". (IES 10841)`

#### **Causa**

Una colonna del database a cui fa riferimento la query contiene dati non validi.

#### **Azione**

Contattare l'amministratore.

### **15.3.63** `Il file richiesto per la creazione o l'aggiornamento della query non si trova sul file system. File non trovato: "{filename}". (IES 10850)`

#### **Causa**

Non è possibile trovare il file {filename} nel file system.

#### **Azione**

Verificare la posizione di {nomefile} o contattare l'amministratore.



---

**15.3.64** Il file richiesto per l'aggiornamento della query non si trova nel file system. File non trovato: "{filename}" (IES 10851)

### Causa

Il file manca oppure è stato eliminato o rinominato.

### Azione

Consultare l'amministratore.

**15.3.65** Impossibile aggiornare la query in questo file: la struttura del file "{filename}" non corrisponde. (IES 10852)

### Causa

Il file potrebbe essere stato modificato dall'ultima esecuzione della query.

### Azione

Verificare con l'amministratore o il progettista dell'universo che il file non sia stato modificato.

**15.3.66** L'errore deriva dal fornitore di dati personale: {message}. (IES 10853)

### Causa

Il file che fornisce dati a un fornitore di dati personali potrebbe essere danneggiato o mancante.

### Azione

Verificare che il file sia presente e che non contenga errori.

---

**15.3.67** Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel:  
percorso di file non valido. (IES 10870)

### Causa

Non è possibile trovare il file Excel nel file system.

### Azione

Contattare l'amministratore.

**15.3.68** Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personale di Excel:  
impossibile recuperare gli intervalli denominati. (IES 10872) (IES 10871)

### Causa

Non è possibile creare o aggiornare il fornitore di dati Excel in quanto la cartella di lavoro è protetta.

### Azione

Rimuovere la protezione dalla cartella di lavoro di Excel oppure contattare l'amministratore se non si dispone dell'accesso al file Excel.

**15.3.69** Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel:  
impossibile aprire la cartella di lavoro. (IES 10872)

### Causa

Non è possibile aprire il file Excel.

### Azione

Controllare il file Excel oppure contattare l'amministratore.

---

**15.3.70** Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personale di Excel:  
impossibile recuperare gli intervalli denominati. (IES 10873)

### Causa

Non è possibile recuperare i dati da un intervallo denominato di celle.

### Azione

Controllare il file Excel oppure contattare l'amministratore.

**15.3.71** Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel:  
impossibile recuperare dati dal file. (IES 10874)

### Causa

Non è possibile recuperare i dati dal file Excel.

### Azione

Controllare il file oppure contattare l'amministratore.

**15.3.72** Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel:  
impossibile recuperare dati dal file. (IES 10875)

### Causa

Non è possibile recuperare dati dal file Excel.

### Azione

Controllare il file oppure contattare l'amministratore.

---

**15.3.73** Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel:  
impossibile generare l'iteratore nell'insieme di dati. (IES 10876)

### Causa

Si è verificato un errore durante il recupero dei dati dal file Excel.

### Azione

Controllare il file oppure contattare l'amministratore.

**15.3.74** Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel:  
nessun foglio di lavoro disponibile. (IES 10877)

### Causa

Non è possibile trovare il foglio di lavoro nel file Excel.

### Azione

Controllare il file oppure contattare l'amministratore.

**15.3.75** Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel:  
impossibile recuperare l'elenco di fogli di lavoro. (IES 10878)

### Causa

Non è possibile recuperare l'elenco dei fogli di lavoro dal file Excel.

### Azione

Controllare il file oppure contattare l'amministratore.

---

**15.3.76** Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: informazioni non valide recuperate dall'intervallo selezionato. (IES 10879)

### Causa

I dati recuperati da un intervallo del file Excel non sono validi.

### Azione

Controllare il file oppure contattare l'amministratore.

**15.3.77** Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: il foglio di lavoro selezionato non è valido. (IES 10880)

### Causa

Il foglio di lavoro di Excel non è valido.

### Azione

Controllare il file Excel oppure contattare l'amministratore.

**15.3.78** Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: errore durante il recupero dei dati campione. (IES 10881)

### Causa

Si è verificato un errore durante il recupero dei dati dal file Excel.

### Azione

Controllare il file oppure contattare l'amministratore.

---

**15.3.79** Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel:  
errore durante la creazione dell'iteratore di dati. (IES 10882)

### Causa

Si è verificato un errore durante il recupero dei dati dal file Excel.

### Azione

Contattare l'amministratore.

**15.3.80** Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel:  
errore durante il recupero dei dati. (IES 10883)

### Causa

Si è verificato un errore durante il recupero dei dati dal file Excel.

### Azione

Contattare l'amministratore.

**15.3.81** Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel:  
errore interno. (IES 10884)

### Causa

Si è verificato un errore durante il recupero dei dati dal file Excel.

### Azione

Contattare l'amministratore.

---

**15.3.82** Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: selezione dell'intervallo non valida. (IES 10885)

### Causa

Si è verificato un errore durante il recupero dei dati dal file Excel in quanto l'intervallo selezionato non è valido.

### Azione

Controllare il file oppure contattare l'amministratore.

**15.3.83** Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personali di Excel: la selezione dell'intervallo non corrisponde al foglio di lavoro. (IES 10886)

### Causa

Si è verificato un errore durante il recupero dei dati dal file Excel in quanto la selezione dell'intervallo non corrisponde al foglio di lavoro.

### Azione

Controllare il file oppure contattare l'amministratore.

**15.3.84** Una condizione in un oggetto fa riferimento a un oggetto proveniente da un'altra query con un tipo diverso. (IES 10887)

### Causa

L'oggetto nell'altra query presenta un tipo di dati diverso da quello dell'oggetto nella condizione.

### Azione

Correggere la condizione.

---

**15.3.85** Una condizione in un oggetto fa riferimento a un oggetto in un'altra query che non esiste. (IES 10888)

### Causa

L'oggetto o la query cui fa riferimento la condizione non esiste.

### Azione

Correggere la condizione.

**15.3.86** Esiste una dipendenza circolare nella query. (IES 10889)

### Causa

La query presenta una dipendenza circolare.

### Azione

Modificare la query per rimuovere la dipendenza circolare.

**15.3.87** Errore database: {error\_db}. (IES 10901)

### Causa

Il database ha restituito l'errore specificato nel messaggio.

### Azione

Contattare l'amministratore con i dettagli dell'errore rilevato.



---

**15.3.88** La query ha superato il limite di tempo fissato: {error\_db}. (IES 10902)

### **Causa**

La query non ha potuto restituire dati a causa dei tempi di esecuzione troppo lunghi.

### **Azione**

Eseguire di nuovo la query. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

**15.3.89** Tipo di campo del database non valido: {db\_fieldname}. (IES 10903)

### **Causa**

Il campo del database specificato nel messaggio contiene un tipo di dati non valido.

### **Azione**

Contattare l'amministratore.

## 16 Messaggi di errore relativi all'installazione (INS)

Per l'installazione (INS) sono disponibili le seguenti categorie di messaggi di errore:

Intervallo	Categoria
INS 00000-00002	Installazione (INS)
INS 00286-00300	Installazione (INS)
INS 00301-00305	Installazione (INS)

### 16.1 INS 00000-00002

#### 16.1.1 Utilizzare un account utente con privilegi amministrativi. (INS00001)

##### Causa

L'account utente non dispone di privilegi sufficienti.

##### Azione

Accedere con un account Administrator.

#### 16.1.2 Installare Microsoft .NET Framework 2.0 o versione successiva. (INS00002)

##### Causa

Microsoft .NET Framework 3.5 (o versione successiva) non è installato.

##### Azione

Installare Microsoft .NET Framework 3.5 (o versione successiva).

---

## 16.2 INS 00286-00293

**16.2.1** Impossibile installare il prodotto su un computer in cui sono installati i servizi della piattaforma BI. INS000286 (INS00286)

### Causa

Nel computer è installato il software Servizi della piattaforma informazioni.

### Azione

Disinstallare Servizi della piattaforma informazioni prima di installare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**16.2.2** Utilizzare un account utente con privilegi amministrativi. INS00287

### Causa

L'account utente di Windows non dispone di privilegi sufficienti.

### Azione

Accedere con un account Administrator.

**16.2.3** Impossibile installare questo prodotto come utente principale. INS00288

### Causa

L'account utente Unix dispone dei privilegi dell'utente principale.

### Azione

Accedere con l'account di un utente che non disponga dei privilegi dell'utente principale.

---

**16.2.4** Per completare un'installazione precedente, è necessario riavviare il computer. Riavviare Windows ed eseguire nuovamente il programma di installazione.

INS00289

## Causa

Questo prerequisito di installazione verifica il contenuto della seguente chiave di registro: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations

Se la chiave è specificata, esistono modifiche in sospeso dei file che devono essere apportate al riavvio. Questa azione può essere attivata durante l'installazione del programma o se sono in esecuzione aggiornamenti in background.

## Azione

Riavviare il computer prima di eseguire il programma di installazione. In alcuni casi, possono essere necessari più tentativi di riavvio per eliminare questa condizione. Se il riavvio non risolve il problema, è possibile tentare di eliminare la voce del registro e continuare con l'installazione.

**16.2.5** Disinstallare SAP Crystal Reports Server prima di installare

#product.boe64\_name# sullo stesso computer. INS00290

## Causa

Nel computer è installato Report Application Server (RAS).

## Azione

Disinstallare RAS prima di installare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**16.2.6** #product.boe64\_name# è già installato nel computer. INS00291

## Causa

La piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence è installata nel computer.

---

## Azione

Disinstallare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence prima di installare Servizi della piattaforma informazioni.

**16.2.7** Questo prodotto deve essere installato su un sistema operativo (OS) a 64 bit. Verificare che il sistema operativo soddisfi questo requisito. INS00292

## Causa

Il sistema operativo non è a 64 bit.

## Azione

È possibile eseguire l'installazione solo in un sistema operativo a 64 bit.

**16.2.8** Impossibile eseguire il ping su localhost, 127.0.0.1 o sul nome host del computer. INS00293

## Causa

Non è possibile raggiungere localhost o 127.0.0.1.

## Azione

Assicurarsi che il file `hosts` sia valido e che localhost e 127.0.0.1 possano essere raggiunti.

**16.2.9** /tmp contiene una quantità insufficiente di spazio disponibile. INS000295 (INS00295)

## Causa

/tmp contiene una quantità insufficiente di spazio disponibile.

## Azione

Utilizzare le seguenti linee guida per liberare spazio su disco:

Piattaforma	Spazio su disco richiesto
Linux	100 MB
AIX	190 MB
Solaris	100 MB
HPUX	340 MB

### 16.2.10 `UID e GID non devono essere maggiori di 65536. INS000296 (INS00296)`

## Causa

DB2 non supporta l'installazione con un UID o un GID superiore a 65536.

## Azione

Eseguire l'installazione con un utente che presenti un UID e un GID inferiori a 65536.

### 16.2.11 `Installare Microsoft .NET Framework 3.5 o versione successiva. (INS00297)`

## Causa

Microsoft .NET Framework 3.5 (o versione successiva) non è installato.

## Azione

Installare Microsoft .NET Framework 3.5 (o versione successiva).

---

## **16.2.12** Installare Microsoft .NET Framework 3.0 o versione successiva. (INS00298)

### **Causa**

Microsoft .NET Framework 3.0 (o versione successiva) non è installato.

### **Azione**

Installare Microsoft .NET Framework 3.0 (o versione successiva).

## **16.2.13** Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime non rilevato. Installarlo. (INS00299)

### **Causa**

Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime non è installato.

### **Azione**

Installare Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime.

## **16.2.14** Installare Microsoft Office 2003 o versione successiva. (INS00300)

### **Causa**

Microsoft Office 2003 (o versione successiva) non è installato.

### **Azione**

Installare Microsoft Office 2003 (o versione successiva).

---

## 16.3 INS 00301-00340

**16.3.1** Questo aggiornamento punta a #productname# #product\_version# #product\_patch#, che non è stato rilevato. (INS00301)

### Causa

Microsoft SharePoint 2007 non è installato.

### Azione

Installare Microsoft SharePoint 2007.

**16.3.2** La versione di #productname# #product\_version# è successiva rispetto all'aggiornamento, pertanto l'aggiornamento non è applicabile. Si consiglia di non continuare. (INS00302)

### Causa

Il servizio di amministrazione Windows SharePoint non è in esecuzione.

### Azione

Avviare il servizio di amministrazione Windows SharePoint.

**16.3.3** Questo aggiornamento punta a #productname# #product\_version#, che non è stato rilevato. (INS00303)

### Causa

Microsoft .NET Framework 2.0 (o versione successiva) non è installato.



---

## Azione

Installare Microsoft .NET Framework 2.0 (o versione successiva).

### 16.3.4 `Aggiornamento di Microsoft Office 2003 (KB907417) (INS00304)`

## Causa

Microsoft Office non è installato.

## Azione

Installare Microsoft Office.

### 16.3.5 `Installare Microsoft Visual Studio 2010 prima di installare questo prodotto. (INS00305)`

## Causa

Microsoft Visual Studio 2010 non è installato.

## Azione

Installare Microsoft Visual Studio 2010.

---

**16.3.6** Impossibile continuare l'installazione. Il programma di installazione non può scrivere nel file di informazioni di sistema ODBC definito nell'ambiente: [OdbcIniPath]. Per connettersi al database in bundle, il programma di installazione deve poter scrivere le voci DSN nel file. (INS00340)

## Causa

Durante l'installazione della versione in bundle di SQL Anywhere per CMS e il database controllo su Unix, il programma di installazione tenta di trovare e scrivere nuove voci DSN in un file di informazioni di sistema ODBC esistente. Questo errore si verifica se si presenta una delle seguenti situazioni:

- Il file di informazioni di sistema ODBC viene rilevato dal programma di installazione, ma non è possibile scrivervi.
- Il file di informazioni di sistema ODBC non viene trovato nella posizione specificata dalle variabili di ambiente \$ODBCINI o \$ODBC\_INI.

## Azione

Accertarsi che l'account utente utilizzato per eseguire il programma di installazione disponga dell'autorizzazione in scrittura per qualsiasi file di informazioni di sistema ODBC nel computer. Il programma di installazione verifica quanto segue:

- Il nome file e il percorso specificati da \$ODBCINI.
- Il nome file e il percorso specificati da \$ODBC\_INI.
- Un file denominato .odbc.ini nel percorso specificato da \$ODBCHOME.
- Un file denominato .odbc.ini nel percorso specificato da \$HOME o nella home directory dell'account utente.
- Un file denominato .odbc.ini in ogni percorso specificato da \$PATH.

Inoltre, se le variabili \$ODBCINI o \$ODBC\_INI sono impostate su un nome di file e un percorso non validi, reimpostare la variabile su un file valido in cui sia possibile scrivere, oppure annullare l'impostazione della variabile. Se non viene rilevato alcun file esistente o impostato, il programma di installazione crea un file con le nuove voci DSN nel percorso <<DIR\_INSTALLAZ\_BIP>>/sap\_bobj/enterprise\_xi40/odbc.ini.

Quando il problema è stato risolto, eseguire di nuovo il programma di installazione.

## 17 Messaggi di errore relativi a Lifecycle Management Console

I messaggi di errore di Lifecycle Management Console includono le seguenti categorie:

Intervallo	Categoria
LMC00001 - LMC00008 LMS00001 - LMS00027 LMS0022 LMS00101 - LMS00109	Messaggi di errore relativi a Lifecycle Management
VDC00001 - VDC00010 VDS00001 - VDS00029	Messaggi di errore relativi alla differenza visiva

### 17.1 Messaggi di errore relativi a Lifecycle Management

#### 17.1.1 Il CMS LCM è nullo o non connesso. (LMC 00001)

##### Causa

Non sono stati forniti dettagli relativi al CMS LCM o non è stato effettuato l'accesso a quest'ultimo.

##### Azione

Fornire i dettagli relativi al CMS LCM o accedere a quest'ultimo.

#### 17.1.2 Il CMS è nullo o non connesso. Il CMS può essere l'origine o la destinazione. (LMC 00002)

##### Causa

Non sono stati forniti dettagli relativi al CMS (origine o/e destinazione) o/e non è stato effettuato l'accesso a quest'ultimo.

---

## Azione

Fornire i dettagli relativi al CMS (origine o/e destinazione) o/e accedere a quest'ultimo.

**17.1.3** Il nome utente è nullo o vuoto. (LMC 00003)

## Causa

Nome utente non fornito.

## Azione

Fornire un nome utente valido.

**17.1.4** La password è nulla o vuota. (LMC 00004)

## Causa

Password non fornita.

## Azione

Fornire la password esatta.

**17.1.5** Nessuna risorsa da esportare. (LMC 00005)

## Causa

Il file BIAR specificato non è presente o è vuoto.

## Azione

Selezionare un file BIAR valido.

---

## **17.1.6** Il CMS di origine è nullo o non connesso. (LMC 00006)

### **Causa**

Non sono stati forniti dettagli relativi al CMS di origine o non è stato effettuato l'accesso a quest'ultimo.

### **Azione**

Fornire i dettagli relativi al CMS di origine o accedere a quest'ultimo.

## **17.1.7** Il CMS di destinazione è nullo o non connesso. (LMC 00007)

### **Causa**

Non sono stati forniti dettagli relativi al CMS di destinazione o non è stato effettuato l'accesso a quest'ultimo.

### **Azione**

Fornire i dettagli relativi al CMS di destinazione o accedere a quest'ultimo.

## **17.1.8** Destinazione e origine non possono essere uguali. (LMC 00008)

### **Causa**

Il CMS di origine e quello di destinazione coincidono.

### **Azione**

Selezionare un CMS di destinazione diverso da quello di origine.

---

## **17.1.9**    Accesso a BusinessObjects LifeCycle Manager non riuscito. (LMS 00001)

### **Causa**

È possibile che il nome utente e/o la password non siano validi.

### **Azione**

Fornire un nome utente e/o una password validi.

## **17.1.10**    Disconnessione da Lifecycle Management Console per la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence non riuscita. (LMS 00002)

### **Causa**

Il CMS potrebbe essere inattivo.

### **Azione**

Nessuna.

## **17.1.11**    Il processo contiene un ID principale inferiore a zero. Il processo non è valido. (LMS 00003)

### **Causa**

L'ID principale del processo non è valido.

### **Azione**

Fornire un ID principale valido per il processo.

---

**17.1.12** Creazione processo non riuscita. Fare riferimento all'analisi dello stack.  
(LMS 00004)

### Causa

Il CMS LCM potrebbe essere inattivo. Per individuare altre cause, fare riferimento all'analisi dello stack.

### Azione

Riavviare il CMS LCM o fare riferimento all'analisi dello stack ed eseguire le correzioni necessarie.

**17.1.13** Impossibile salvare il processo. (LMS 00005)

### Causa

Il CMS LCM potrebbe essere inattivo. Per individuare altre cause, fare riferimento all'analisi dello stack.

### Azione

Riavviare il CMS LCM o fare riferimento all'analisi dello stack ed eseguire le correzioni necessarie.

**17.1.14** Impossibile creare un processo da un processo esistente. (LMS 00006)

### Causa

Il processo potrebbe essere inesistente.

### Azione

Selezionare un processo valido.

---

### **17.1.15** Accesso al CMS (origine/destinazione) non riuscito. (LMS 00007)

#### **Causa**

È possibile che il nome utente e/o la password non siano validi.

#### **Azione**

Fornire un nome utente e/o una password validi.

### **17.1.16** Disconnessione dal CMS (origine/destinazione) non riuscita. (LMS 00008)

#### **Causa**

Il CMS potrebbe essere inattivo.

#### **Azione**

Nessuna.

### **17.1.17** Promozione del processo non riuscita. (LMS 00009)

#### **Causa**

Per individuare la causa esatta, fare riferimento all'analisi dello stack.

#### **Azione**

Fare riferimento all'analisi dello stack ed eseguire l'azione appropriata.



---

**17.1.18** Verificare l'analisi dello stack per stabilire perché il processo non è stato eseguito. (LMS 00010)

### **Causa**

Il processo di pianificazione potrebbe essere inattivo.

### **Azione**

Riavviare il processo di pianificazione.

**17.1.19** Pianificazione del processo non riuscita. (LMS 00011)

### **Causa**

Il processo di pianificazione potrebbe essere inattivo.

### **Azione**

Riavviare il processo di pianificazione.

**17.1.20** Impossibile recuperare il processo. Selezionare un processo LCM valido. (LMS 00012)

### **Causa**

Il processo potrebbe essere inesistente.

### **Azione**

Selezionare un processo valido.

---

## **17.1.21** Impossibile recuperare il processo in base al nome. (LMS 00013)

### **Causa**

Il processo con il nome specificato potrebbe essere inesistente.

### **Azione**

Fornire un nome di processo valido.

## **17.1.22** Impossibile recuperare la cronologia del processo. (LMS 00014)

### **Causa**

La cronologia del processo potrebbe essere inesistente.

### **Azione**

Nessuna.

## **17.1.23** Impossibile recuperare risorse univoche dall'insieme di dipendenze specificato. (LMS 00015)

### **Causa**

È possibile che non siano presenti risorse univoche o che le dipendenze non siano valide.

### **Azione**

Verificare la presenza di risorse univoche o fornire dipendenze valide.

---

## **17.1.24** `Impossibile recuperare l'infoobject con cuid = {0}. (LMS 00016)`

### **Causa**

L'Infoobject potrebbe essere inesistente.

### **Azione**

Selezionare un Infoobject valido.

## **17.1.25** `Query {0} non riuscita. (VDS 00013) (LMS 00017)`

### **Causa**

È possibile che l'utente non disponga dei diritti necessari. Per individuare altre cause, fare riferimento all'analisi dello stack.

### **Azione**

Fornire all'utente i diritti necessari o fare riferimento all'analisi dello stack ed eseguire le correzioni necessarie.

## **17.1.26** `Impossibile eliminare l'elenco di risorse dal processo. (LMS 00018)`

### **Causa**

Le risorse potrebbero essere inesistenti.

### **Azione**

Selezionare risorse valide.

---

**17.1.27** Errore durante l'impostazione di eventi abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 00019)

### Causa

Il servizio di controllo potrebbe essere inattivo.

### Azione

Riavviare il servizio di controllo.

**17.1.28** Errore durante il recupero di eventi di controllo supportati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 00020)

### Causa

È possibile che non siano presenti eventi di controllo supportati o che il servizio di controllo sia inattivo.

### Azione

Riavviare il servizio di controllo.

**17.1.29** Errore durante il recupero di eventi di controllo abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 00021)

### Causa

È possibile che non siano presenti eventi di controllo abilitati o che il servizio di controllo sia inattivo.

### Azione

Riavviare il servizio di controllo.

---

**17.1.30** Si è verificata un'eccezione generale nell'applicazione LCM. Fare riferimento all'analisi dello stack per ulteriori informazioni. (LMS 00022)

### Causa

Per individuare la causa esatta, fare riferimento all'analisi dello stack.

### Azione

Fare riferimento all'analisi dello stack ed eseguire l'azione appropriata.

**17.1.31** Impossibile accedere al CMS di origine perché all'utente è stato negato l'accesso da parte dell'amministratore. (LMS 00023)

### Causa

L'amministratore ha negato l'accesso al sistema.

### Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

**17.1.32** Impossibile accedere al CMS di destinazione perché all'utente è stato negato l'accesso da parte dell'amministratore. (LMS 00024)

### Causa

L'amministratore ha negato l'accesso al sistema.

### Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

---

**17.1.33** La posizione del file LCMBIAR per l'importazione delle risorse è mancante o non valida. (LMS 00025)

### Causa

La posizione del file LCMBIAR non è valida.

### Azione

Fornire una posizione valida per il file LCMBIAR.

**17.1.34** La posizione in cui esportare le risorse nel file LCMBIAR è mancante o non valida. (LMS 00026)

### Causa

La posizione per l'esportazione del file LCMBIAR non è valida.

### Azione

Selezionare una posizione valida per l'esportazione del file LCMBIAR.

**17.1.35** Il processo selezionato è nullo o non valido. Selezionare un processo LCM valido. (LMS 00027)

### Causa

Il processo selezionato non è valido.

### Azione

Selezionare un processo valido.

---

**17.1.36** Impossibile aggiungere la risorsa allo strumento di gestione delle versioni.  
(LMS 00101)

### Causa

Il servizio VMS LCM o il servizio VMS potrebbe essere inattivo.

### Azione

Riavviare il servizio VMS LCM o il servizio VMS.

**17.1.37** Impossibile estrarre la risorsa. (LMS 00103)

### Causa

Il servizio VMS LCM o il servizio VMS potrebbe essere inattivo.

### Azione

Riavviare il servizio VMS LCM o il servizio VMS.

**17.1.38** Impossibile recuperare la cronologia delle revisioni. (LMS 00104)

### Causa

Il servizio VMS LCM o il servizio VMS potrebbe essere inattivo.

### Azione

Riavviare il servizio VMS LCM o il servizio VMS.

---

**17.1.39** Impossibile recuperare la revisione dalla gestione delle versioni. (LMS 00105)

### Causa

Il servizio VMS LCM o il servizio VMS potrebbe essere inattivo.

### Azione

Riavviare il servizio VMS LCM o il servizio VMS.

**17.1.40** Impossibile recuperare l'ultima revisione. (LMS 00106)

### Causa

Il servizio VMS LCM o il servizio VMS potrebbe essere inattivo.

### Azione

Riavviare il servizio VMS LCM o il servizio VMS.

**17.1.41** Impossibile recuperare la revisione dello spazio di lavoro. (LMS 00107)

### Causa

Il servizio VMS LCM o il servizio VMS potrebbe essere inattivo.

### Azione

Riavviare il servizio VMS LCM o il servizio VMS.



---

**17.1.42** Impossibile recuperare il sistema di gestione delle versioni. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 00108)

### Causa

Il CMS LCM potrebbe essere inattivo.

### Azione

Riavviare il CMS LCM.

**17.1.43** Impossibile ottenere la versione del repository. (LMS 00109)

### Causa

Il servizio VMS LCM o il servizio VMS potrebbe essere inattivo.

### Azione

Riavviare il servizio VMS LCM o il servizio VMS.

**17.1.44** Errore durante la cancellazione di eventi di controllo abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (LMS 0022)

### Causa

L'insieme di proprietà degli eventi di controllo nell'Appobject LCM potrebbe essere inesistente.

### Azione

Nessuna.

---

## 17.2 Messaggi di errore relativi alla differenza visiva

**17.2.1** Accesso al server di differenza visiva di SAP BusinessObjects non riuscito.  
(VDS 00001)

### Causa

Nome utente o password non valida.

### Azione

Immettere un nome utente o una password valida.

**17.2.2** Disconnessione da Differenza visiva di BusinessObjects non riuscita. (VDS 00002)

### Causa

Il CMS potrebbe essere inattivo.

### Azione

Riprovare in un secondo momento.

**17.2.3** Errore durante il recupero dell'elenco di CMS. (VDS 00003)

### Causa

È possibile che il file archiviato nell'elenco di CMS sia danneggiato.

### Azione

Ricreare l'elenco di CMS.

---

## **17.2.4** Accesso a CMS (origine o destinazione) non riuscito. (VDS 00004)

### **Causa**

Nome utente o password non valida.

### **Azione**

Immettere un nome utente o una password valida.

## **17.2.5** Disconnessione da CMS (origine o destinazione) non riuscita. (VDS 00005)

### **Causa**

Il CMS potrebbe essere inattivo.

### **Azione**

Riprovare in un secondo momento.

## **17.2.6** Errore nella pianificazione del processo (VDS 00006)

### **Causa**

Non è possibile salvare il processo a causa di diritti insufficienti.

### **Azione**

Impostare i diritti corretti.

---

**17.2.7** Si è verificata un'eccezione generale nel server di differenza visiva. Fare riferimento all'analisi dello stack per ulteriori informazioni. (VDS 00007)

### Causa

Per individuare la causa esatta, fare riferimento all'analisi dello stack.

### Azione

Fare riferimento all'analisi dello stack ed eseguire l'azione appropriata.

**17.2.8** Azione di confronto non riuscita. (VDS 00008)

### Causa

È possibile che il servizio di differenza visiva sia inattivo. Per altre cause fare riferimento ai registri.

### Azione

Riavviare il servizio di differenza visiva o fare riferimento ai registri ed eseguire le correzioni necessarie.

**17.2.9** Impossibile inizializzare il file " {0} ". (VDS 00009)

### Causa

L'FRS potrebbe essere inattivo.

### Azione

Riavviare l'FRS.

---

## **17.2.10** Impossibile impostare l'elenco di oggetti nel file " {0} ". (VDS 00010)

### **Causa**

File non valido o senza le autorizzazioni in scrittura.

### **Azione**

Selezionare un file valido o impostare le autorizzazioni in scrittura.

## **17.2.11** Impossibile creare un infoobject con ID prog = {0}. (VDS 00012)

### **Causa**

L'ID Prog esiste già.

### **Azione**

Nessuna.

## **17.2.12** Impossibile recuperare l'InfoObject con cuid = {0}. (VDS 00013)

### **Causa**

Infoobject non valido.

### **Azione**

Selezionare un Infoobject valido.

---

### **17.2.13** Impossibile creare un infoobject con si\_id = {0}. (VDS 00014)

#### **Causa**

Non è possibile creare l'Infoobject.

#### **Azione**

Nessuna.

### **17.2.14** Impossibile impostare la proprietà {0} con il valore {1}. (VDS 00015)

#### **Causa**

Proprietà o valore non valido.

#### **Azione**

Verificare la proprietà o il valore.

### **17.2.15** Impossibile recuperare il valore della proprietà {0}. (VDS 00016)

#### **Causa**

È possibile che la proprietà non esista.

#### **Azione**

Verificare la proprietà.

---

**17.2.16** Errore nel recupero del gestore del controllo. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00017)

### Causa

Il servizio di controllo potrebbe essere inattivo.

### Azione

Riavviare il servizio di controllo.

**17.2.17** Errore durante l'aggiunta di eventi di controllo. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00018)

### Causa

Il servizio di controllo potrebbe essere inattivo.

### Azione

Riavviare il servizio di controllo.

**17.2.18** Errore durante l'aggiunta di dettagli degli eventi di controllo. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00019)

### Causa

Il servizio di controllo potrebbe essere inattivo.

### Azione

Riavviare il servizio di controllo.

---

**17.2.19** Errore nel commit dell'evento di controllo. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00020)

### Causa

Il servizio di controllo potrebbe essere inattivo.

### Azione

Riavviare il servizio di controllo.

**17.2.20** Errore durante l'impostazione di eventi abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00021)

### Causa

Il servizio di controllo potrebbe essere inattivo.

### Azione

Riavviare il servizio di controllo.

**17.2.21** Errore durante il recupero di eventi di controllo supportati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00022)

### Causa

Eventi di controllo non validi o servizio di controllo inattivo.

### Azione

Riavviare il servizio di controllo.



---

**17.2.22** Errore durante il recupero di eventi di controllo abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00023)

### Causa

È possibile che non siano presenti eventi di controllo abilitati o che il servizio di controllo sia inattivo.

### Azione

Riavviare il servizio di controllo.

**17.2.23** Errore durante la convalida del tipo di evento di controllo. Fare riferimento all'analisi dello stack (VDS 00024).

### Causa

Il servizio di controllo potrebbe essere inattivo.

### Azione

Riavviare il servizio di controllo.

**17.2.24** Errore nel recupero degli oggetti evento. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00025)

### Causa

È possibile che non siano presenti oggetti evento o che il servizio di controllo sia inattivo.

### Azione

Riavviare il servizio di controllo.

---

**17.2.25** Errore durante la cancellazione di eventi di controllo abilitati. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00026)

### Causa

L'insieme di proprietà degli eventi di controllo nell'oggetto App LCM potrebbe essere inesistente.

### Azione

Nessuna.

**17.2.26** Errore durante la generazione del token di accesso. Fare riferimento all'analisi dello stack. (VDS 00027)

### Causa

Il CMS potrebbe essere inattivo.

### Azione

Riavviare il CMS.

**17.2.27** Impossibile accedere al CMS di origine poiché l'amministratore ha negato l'accesso all'utente. (VDS 00028)

### Causa

L'amministratore ha negato all'utente l'accesso al sistema.

### Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

---

**17.2.28** Impossibile accedere al CMS di destinazione poiché l'amministratore ha negato l'accesso all'utente. (VDS 00029)

### Causa

L'amministratore ha negato all'utente l'accesso al sistema.

### Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

**17.2.29** Il CMS di VisualDiff è null o non collegato. (VDC 00001)

### Causa

Non sono stati forniti dettagli relativi al CMS VisualDiff o non è stato effettuato l'accesso a quest'ultimo.

### Azione

Fornire i dettagli relativi al CMS VisualDiff o accedere a quest'ultimo.

**17.2.30** Il nome utente è nullo o vuoto. (VDC 00002)

### Causa

Nome utente non valido.

### Azione

Fornire un nome utente valido.

---

### **17.2.31** La password è null o vuota. (VDC 00003)

#### **Causa**

Password non valida.

#### **Azione**

Fornire una password valida.

### **17.2.32** L'autenticazione è null o vuota. (VDC 00004)

#### **Causa**

Non è stata specificata l'autenticazione.

#### **Azione**

Specificare un tipo di autenticazione.

### **17.2.33** Nome cartella già esistente. (VDC 00005)

#### **Causa**

Il nome della cartella esiste già.

#### **Azione**

Fornire un nome di cartella univoco.

---

**17.2.34** Il CMS è nullo o non connesso. Il CMS potrebbe essere di origine o di destinazione. (VDC 00007)

### Causa

Non sono stati forniti dettagli relativi al CMS (origine o/e destinazione) o non è stato effettuato l'accesso a quest'ultimo.

### Azione

Fornire i dettagli relativi al CMS (origine o/e destinazione) o accedere a quest'ultimo.

**17.2.35** Il CMS di origine è null o non collegato. (VDC 00008)

### Causa

Non sono stati forniti dettagli relativi al CMS di origine o non è stato effettuato l'accesso a quest'ultimo.

### Azione

Fornire i dettagli relativi al CMS di origine o accedere a quest'ultimo.

**17.2.36** Il CMS di destinazione è null o non collegato. (VDC 00009)

### Causa

Non sono stati forniti dettagli relativi al CMS di destinazione o non è stato effettuato l'accesso a quest'ultimo.

### Azione

Fornire i dettagli relativi al CMS di destinazione o accedere a quest'ultimo.

---

**17.2.37** Errore durante l'analisi della data in base al formato specificato. (VDC  
00010)

### **Causa**

Formato della data non valido impostato nello scheduler.

### **Azione**

Impostare la data nel formato valido.

## 18 Messaggi di errore Elenco di valori

### 18.1 Messaggi di errore Elenco di valori (LOV)

I messaggi di errore relativi a Elenco di valori comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
LOV0001 - LOV0002	Elenco di valori (LOV)

#### 18.1.1 Troppi valori selezionati. (LOV0001)

##### Causa

Da un elenco dei valori del Pannello delle query, l'utente ha tentato di selezionare un numero di valori superiore a quello autorizzato. Per impostazione predefinita, si possono selezionare contemporaneamente 99 valori al massimo.

##### Azione

Limitare il numero di valori selezionati a meno di 99.

##### Causa

Sono stati selezionati meno di 99 valori, ma viene visualizzato il messaggio di errore. Ciò significa che è stata impostata una restrizione nel file prm che corrisponde al proprio database. Questa restrizione appare come parametro [MAX\\_INLIST\\_VALUES](#).

##### Azione

Rimuovere il parametro, oppure impostare il limite a un numero superiore.

## 18.1.2 `Non si è autorizzati ad accedere all'universo. (LOV0002)`

### Causa

Non si hanno diritti all'universo (a cui sono stati assegnati gli elenchi dei valori).

### Azione

Consultare il supervisore di BusinessObjects per sapere quali sono gli universi su cui si può lavorare.

## 18.2 Messaggi di errore relativi all'elenco di valori (VAR)

I messaggi di errore relativi all'elenco di valori comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
VAR0001	Elenco di valori (LOV)

### 18.2.1 `Errore di sintassi (VAR0001)`

#### Causa

La query contiene una condizione con un prompt per cui si deve immettere uno o più valori utilizzando un separatore tra ognuno di essi. Solitamente, si tratta di un punto e virgola (;) o di una virgola (,). Questa impostazione è definita nel Pannello di controllo di Windows (Impostazioni internazionali).

L'errore proviene da un uso sbagliato del separatore. Probabilmente è stato immesso all'inizio del prompt, oppure involontariamente due volte tra due valori.

#### Azione

Dalla finestra di dialogo Immetti o seleziona valori, inserire di nuovo il valore utilizzando un separatore tra ogni valore.



## 19 Errori di Live Office (LO)

I messaggi di errore di Live Office comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
LO 01001 - LO 26627	Errori di Live Office

### 19.1 LO 01000 - LO 01999

#### 19.1.1 `Applicazione non pronta. Riprovare in un secondo momento. (LO 01001)`

##### Causa

L'applicazione Microsoft Office non è pronta ad accettare i dati.

##### Azione

Riprovare più tardi.

#### 19.1.2 `Si è verificato un errore durante l'aggiornamento. (LO 01003)`

##### Causa

È possibile che questo errore si verifichi per uno dei seguenti motivi:

- Il report è danneggiato.
- È stato inserito un oggetto Live Office in aree non supportate, ad esempio un'intestazione o un piè di pagina di un documento Word o di uno schema diapositiva di Office 2007 PowerPoint.
- Il server non è accessibile.

##### Azione

- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido. Accedere e disconnettersi dalla piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence nella finestra di dialogo Live Office. Riavviare l'applicazione Microsoft Office.

- Non inserire oggetti Live Office in aree non supportate.
- Ripristinare la connessione di rete o avviare il server.

Per ulteriori informazioni sull'errore, esaminare i dettagli ad esso relativi.

### 19.1.3 `Impossibile aggiornare il documento. (LO 01004)`

#### Causa

Questo errore si verifica quando si aggiorna il documento Office che è stato creato in una versione precedente di Live Office. Potrebbe verificarsi per i seguenti motivi:

- Il report è danneggiato.
- È stato inserito un oggetto Live Office in un'area non supportata, ad esempio un'intestazione o un piè di pagina di un documento Word o di uno schema diapositiva di Office 2007 PowerPoint.
- Il server non è accessibile.

#### Azione

- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido. Accedere e disconnettersi dalla piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence nella finestra di dialogo Live Office. Riavviare l'applicazione Office.
- Non inserire oggetti Live Office in aree non supportate.
- Ripristinare la connessione di rete o avviare il server.
- Per ulteriori informazioni sull'errore, esaminare i dettagli ad esso relativi.

### 19.1.4 `Per evitare la perdita di dati, in Microsoft Excel non è possibile spostare al di fuori del foglio di lavoro le celle con contenuto. (LO 01005)`

#### Causa

Per evitare la perdita di dati, Microsoft Office Excel non sposta le celle con contenuto all'esterno del foglio di lavoro.

#### Azione

Se non vi sono dati nelle celle che possono essere spostate all'esterno del foglio di lavoro, è possibile reimpostare le celle che Excel considera non vuote. A tale scopo, premere `CTRL+Fine` per individuare l'ultima cella non vuota sul foglio di lavoro. Eliminare la cella e tutte le celle tra la cella e l'ultima riga e l'ultima colonna di dati. Fare clic su [Salva](#).

---

## 19.2 LO 02000 - LO 02999

**19.2.1** Creazione sessione non riuscita. Controllare la connessione al servizio Web. (LO 02001)

### Causa

Non è possibile connettere Live Office al servizio Web SAP BusinessObjects. È possibile che la connessione di rete non sia disponibile o che il servizio Web SAP BusinessObjects non risponda.

### Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC per verificare che il servizio Web sia attivo.

**19.2.2** Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02002)

### Causa

Non è possibile connettere Live Office al servizio Web SAP BusinessObjects. È possibile che la connessione di rete non sia disponibile o che il servizio Web SAP BusinessObjects non risponda.

### Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC per verificare che il servizio Web sia attivo.

**19.2.3** Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02003)

### Causa

Non è possibile connettere Live Office al servizio Web SAP BusinessObjects. È possibile che la connessione di rete non sia disponibile o che il servizio Web SAP BusinessObjects non risponda.

---

## Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC per verificare che il servizio Web sia attivo.

**19.2.4** Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02004)

## Causa

Non è possibile connettere Live Office al servizio Web SAP BusinessObjects. È possibile che la connessione di rete non sia disponibile o che il servizio Web SAP BusinessObjects non risponda.

## Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC per verificare che il servizio Web sia attivo.

**19.2.5** Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02005)

## Causa

Non è possibile connettere Live Office al servizio Web SAP BusinessObjects. È possibile che la connessione di rete non sia disponibile o che il servizio Web SAP BusinessObjects non risponda.

## Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC per verificare che il servizio Web sia attivo.

## 19.2.6 Si è verificato un errore durante l'apertura del file. (LO 02006)

### Causa

Il documento Office aperto è stato rimosso dalla piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence o il CMS e il servizio Web non sono accessibili.

### Azione

- Nella finestra di dialogo Opzione di Live Office disconnettersi dalla piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence e accedere nuovamente.
- Chiudere l'applicazione Office e riavviarla.
- In BI Launch Pad verificare l'esistenza del documento.
- Eseguire il ping del server per verificare il funzionamento corretto della connessione di rete. Accedere inoltre alla CMC e verificare che il server CMS e il server Web funzionino.

## 19.2.7 Si è verificato un errore durante il salvataggio del file. (LO 02007)

### Causa

Questo errore può verificarsi per le seguenti ragioni:

- È possibile che non si disponga dei diritti necessari per modificare gli oggetti nella cartella in cui li si è salvati.
- Il server CMS e il servizio Web non sono accessibili.
- Il documento Office aperto è stato rimosso dalla piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

### Azione

- Nella finestra di dialogo Opzione di Live Office disconnettersi dalla piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence, accedere nuovamente, quindi provare di nuovo a eseguire il salvataggio.
- Riavviare l'applicazione Office e provare di nuovo a eseguire il salvataggio.
- Verificare di disporre dei diritti necessari per accedere alla cartella.
- Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il CMS e i servizi Web siano attivi.
- Assicurarsi che il documento Office esista in BI Launch Pad.

---

## 19.2.8

Si è verificato un errore durante la ricerca delle proprietà di Crystal Report. (LO 02008)

### Causa

Il report Crystal non è disponibile: non esiste o è stato rimosso dalla posizione specificata oppure la connessione al servizio Web SAP BusinessObjects non è disponibile.

### Azione

- Assicurarsi che il server sia accessibile e che il servizio Web funzioni correttamente.
- In BI Launch Pad verificare l'esistenza del documento.
- In Live Office selezionare l'oggetto e fare clic su "Visualizza oggetto nel browser Web" per verificare che possa essere aperto. In caso negativo, nella finestra di dialogo Opzione di Live Office disconnettersi dalla piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence e accedere nuovamente. Chiudere inoltre l'applicazione Office e riavviarla.

## 19.2.9

Server non disponibile. Controllare la connessione di rete e lo stato del server. (LO 02009)

### Causa

Non è possibile connettere Live Office al servizio Web SAP BusinessObjects. È possibile che la connessione di rete non sia disponibile o che il servizio Web SAP BusinessObjects non risponda.

### Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC per verificare che il servizio Web e il server CMS siano attivi.

---

**19.2.10** Si è verificato un errore durante l'apertura del report. Il report non esiste, non si dispone di diritti sufficienti per aprire il report oppure non è possibile stabilire una connessione al servizio Web BusinessObjects. (LO 02010)

### Causa

Non è possibile aprire il documento nella cache di Live Office. Il documento non esiste, non si dispone di privilegi sufficienti per il report o non è possibile connettersi al servizio Web SAP BusinessObjects.

### Azione

Verificare se il documento esiste e se si dispone di privilegi sufficienti in BI Launch Pad. In caso affermativo, chiudere e avviare l'applicazione Office, quindi riprovare.

**19.2.11** Si è verificato un errore durante il salvataggio del report. Il report non esiste oppure non è possibile stabilire una connessione al servizio Web BusinessObjects. (LO 02011)

### Causa

Non è possibile salvare il documento nella cache di Live Office. Il documento non esiste o non è possibile connettersi al servizio Web SAP BusinessObjects.

### Azione

Verificare se il documento esiste in BI Launch Pad. In caso affermativo, chiudere e avviare l'applicazione Office, quindi riprovare.

**19.2.12** Errore durante l'aggiornamento del report. (LO 02012)

### Causa

Questo errore è dovuto a uno dei seguenti motivi:

- È stato disegnato un oggetto Live Office in aree non supportate, ad esempio un'intestazione o un piè di pagina di Word o in uno schema diapositiva di Office 2007 PowerPoint.

- Il report è danneggiato.
- Il server non è accessibile.

Se la causa non è presente nell'elenco, controllare i dettagli dell'errore.

## Azione

- Non disegnare oggetti Live Office in aree non supportate.
- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido.
- Verificare la connessione di rete o avviare il server.

Per altre cause, utilizzare il codice di errore indicato nei dettagli per trovare la soluzione.

## 19.2.13 Errore durante l'inserimento dei dati del gruppo di righe. (LO 02013)

### Causa

Questo errore è dovuto a uno dei seguenti motivi:

- È stato disegnato un oggetto Live Office in aree non supportate, ad esempio un'intestazione o un piè di pagina di Word o in uno schema diapositiva di Office 2007 PowerPoint.
- Il report è danneggiato.
- Il server non è accessibile.

Se la causa non è presente nell'elenco, controllare i dettagli dell'errore.

## Azione

- Non disegnare oggetti Live Office in aree non supportate.
- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido.
- Verificare la connessione di rete o avviare il server.

Per altre cause, utilizzare il codice di errore indicato nei dettagli per trovare la soluzione.

## 19.2.14 Errore durante l'inserimento della parte report. (LO 02014)

### Causa

Questo errore è dovuto a uno dei seguenti motivi:

- È stato disegnato un oggetto Live Office in aree non supportate, ad esempio un'intestazione o un piè di pagina di Word o in uno schema diapositiva di Office 2007 PowerPoint.



- Il report è danneggiato.
- Il server non è accessibile.

Se la causa non è presente nell'elenco, controllare i dettagli dell'errore.

## Azione

- Non disegnare oggetti Live Office in aree non supportate.
- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido.
- Verificare la connessione di rete o avviare il server.

Per altre cause, utilizzare il codice di errore indicato nei dettagli per trovare la soluzione.

## 19.2.15 `Errore durante l'inserimento del segmento di pagina. (LO 02015)`

### Causa

Questo errore è dovuto a uno dei seguenti motivi:

- È stato disegnato un oggetto Live Office in aree non supportate, ad esempio un'intestazione o un piè di pagina di Word o in uno schema diapositiva di Office 2007 PowerPoint.
- Il report è danneggiato.
- Il server non è accessibile.

Se la causa non è presente nell'elenco, controllare i dettagli dell'errore.

## Azione

- Non disegnare oggetti Live Office in aree non supportate.
- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido.
- Verificare la connessione di rete o avviare il server.

Per altre cause, utilizzare il codice di errore indicato nei dettagli per trovare la soluzione.

## 19.2.16 `Errore durante l'inserimento della tabella a campi incrociati. (LO 02016)`

### Causa

Questo errore è dovuto a uno dei seguenti motivi:

- È stato disegnato un oggetto Live Office in aree non supportate, ad esempio un'intestazione o un piè di pagina di Word o in uno schema diapositiva di Office 2007 PowerPoint.

- 
- Il report è danneggiato.
  - Il server non è accessibile.

Se la causa non è presente nell'elenco, controllare i dettagli dell'errore.

## Azione

- Non disegnare oggetti Live Office in aree non supportate.
- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido.
- Verificare la connessione di rete o avviare il server.

Per altre cause, utilizzare il codice di errore indicato nei dettagli per trovare la soluzione.

### 19.2.17 `Si è verificato un errore nel documento Microsoft Office. (LO 02017)`

## Causa

Si è verificato un errore relativo all'SDK di Office.

## Azione

Chiudere e riavviare l'applicazione Office. Se il problema persiste, mantenere il file di registro di Live Office e contattare il supporto tecnico di SAP BusinessObjects.

### 19.2.18 `Si è verificato un errore in una query della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 02018)`

## Causa

Non è possibile connettersi al servizio Web SAP BusinessObjects a causa di una mancata connessione di rete o dell'inattività del servizio Web SAP BusinessObjects.

## Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il servizio Web sia attivo.

---

**19.2.19** Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02019)

### Causa

Non è possibile connettersi al servizio Web SAP BusinessObjects a causa di una mancata connessione di rete o dell'inattività del servizio Web SAP BusinessObjects.

### Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il servizio Web sia attivo.

**19.2.20** Si è verificato un errore durante il collegamento al servizio Web. (LO 02020)

### Causa

Non è possibile connettersi al servizio Web SAP BusinessObjects a causa di una mancata connessione di rete o dell'inattività del servizio Web SAP BusinessObjects.

### Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il servizio Web sia attivo.

**19.2.21** Origine dati non trovata. (LO 02021)

### Causa

Il report Crystal non è disponibile. Non esiste o è stato rimosso.

---

## Azione

Verificare se il documento esiste in BI Launch Pad o fare clic su "Visualizza oggetto nel browser Web" per determinare se esiste o meno.

### 19.2.22 `Origine dati non trovata. (LO 02022)`

## Causa

Il documento Web Intelligence non è disponibile. Non esiste o è stato rimosso.

## Azione

Verificare se il documento esiste in BI Launch Pad o fare clic su "Visualizza oggetto nel browser Web" per determinare se esiste o meno.

### 19.2.23 `Origine dati non trovata. (LO 02023)`

## Causa

L'universo non esiste più perché è stato modificato o eliminato.

## Azione

Accedere a BI Launch Pad con lo stesso account utente e verificare se l'universo è disponibile.

### 19.2.24 `Istanza più recente del report non trovata. (LO 02024)`

## Causa

Non è possibile trovare un documento pianificato valido.

## Azione

Accedere a BI Launch Pad e verificare se l'istanza del report è stata pianificata correttamente. Assicurarsi che l'istanza sia del tipo di report corretto.

**19.2.25** Errore durante l'inizializzazione del visualizzatore parte report. (LO 02025)

## Causa

Questo errore è dovuto a uno dei seguenti motivi:

- Il report è danneggiato.
- Connessione al servizio Web SAP BusinessObjects non riuscita.
- Mancata corrispondenza dei file del visualizzatore.

## Azione

In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido. Accedere e disconnettersi da BOE utilizzando la finestra di dialogo Live Office. Chiudere e riavviare l'applicazione Office. Assicurarsi che il server sia accessibile e che il servizio Web sia attivo. Se il problema persiste, reinstallare Live Office.

**19.2.26** Errore durante la selezione di un oggetto nel visualizzatore parte report. (LO 02026)

## Causa

Questo errore è dovuto a uno dei seguenti motivi:

- Il report è danneggiato.
- Connessione al servizio Web SAP BusinessObjects non riuscita.
- Mancata corrispondenza dei file del visualizzatore.

## Azione

In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido. Accedere e disconnettersi da BOE utilizzando la finestra di dialogo Live Office. Chiudere e riavviare l'applicazione Office. Assicurarsi che il server sia accessibile e che il servizio Web sia attivo. Se il problema persiste, reinstallare Live Office.

---

## 19.2.27 `Selezionare una parte del report. (LO 02027)`

### Causa

Non sono stati selezionati oggetti nel visualizzatore.

### Azione

Selezionare un oggetto Live Office prima di utilizzare la funzionalità.

## 19.2.28 `Errore durante l'inizializzazione di Repository Explorer. (LO 02028)`

### Causa

Il controllo dell'Explorer Repository non è stato caricato. La connessione al servizio Web SAP BusinessObjects non riesce o alcuni file non corrispondono.

### Azione

Chiudere e riavviare l'applicazione Office, quindi riprovare. Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il servizio Web sia attivo. Se il problema persiste, reinstallare Live Office.

## 19.2.29 `Si è verificato un errore dal controllo del visualizzatore. (LO 02029)`

### Causa

Si è verificato un errore durante il tentativo di visualizzazione del report nel visualizzatore delle parti di report. Il documento non è disponibile, alcuni server sono inattivi o alcuni file non corrispondono.

### Azione

- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido.
- Accedere e disconnettersi da BOE utilizzando la finestra di dialogo Live Office.

- Chiudere e riavviare l'applicazione Office.
- Assicurarsi che il server sia accessibile e che il servizio Web sia attivo.

Se il problema persiste, reinstallare Live Office.

### **19.2.30** `Si è verificato un errore dal controllo del parametro. (LO 02030)`

#### **Causa**

- Il documento non è disponibile o è danneggiato.
- Il server non è attivo.
- Mancata corrispondenza dei file.

#### **Azione**

- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido.
- Accedere e disconnettersi da BOE utilizzando la finestra di dialogo Live Office.
- Chiudere e riavviare l'applicazione Office.
- Assicurarsi che il server sia accessibile e che il servizio Web sia attivo.

Se il problema persiste, reinstallare Live Office.

### **19.2.31** `Errore nella finestra di dialogo del prompt. (LO 02031)`

#### **Causa**

Il documento non è disponibile o è danneggiato o alcuni server sono inattivi.

#### **Azione**

- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido.
- Accedere e disconnettersi da BOE utilizzando la finestra di dialogo Live Office.
- Chiudere e riavviare l'applicazione Office.

---

**19.2.32** Si è verificato un errore dal pannello di specificazione della query. (LO 02032)

### Causa

L'universo non è disponibile o è danneggiato o alcuni server sono inattivi.

### Azione

In BI Launch Pad, verificare che l'universo sia valido. Disconnettersi e accedere a BOE utilizzando la finestra di dialogo Live Office oppure chiudere e riavviare l'applicazione Office. Assicurarsi che il server sia accessibile e che il servizio Web sia attivo. Se il problema persiste, utilizzare Live Office QP Wizard per creare di nuovo la query.

**19.2.33** Si è verificato un errore durante la ricerca di valori del campo. (LO 02035)

### Causa

Non è possibile recuperare i valori per il campo. Il report Crystal non è disponibile o il servizio di Crystal Reports non è in esecuzione.

### Azione

In BI Launch Pad verificare l'esistenza del documento. Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare se il servizio Web e i Report Application Server sono attivi.

**19.2.34** Impossibile visualizzare la finestra di dialogo Proprietà dell'oggetto Live Office perché nel documento corrente non esistono oggetti. (LO 02038)

### Causa

È visualizzata la finestra Proprietà per un oggetto Live Office danneggiato. Questo errore può essersi verificato perché un utente ha modificato manualmente l'oggetto Live Office.



---

## Azione

Fare clic su tutte le voci di menu nel menu "Vai all'oggetto" di Live Office per rimuovere gli oggetti Live Office danneggiati. In alternativa, eliminare l'oggetto Live Office manualmente e fare clic sulle voci del menu "Vai all'oggetto" di Live Office.

### 19.2.35 `Specifica query documento Web Intelligence non valida. (LO 02039)`

## Causa

Il documento Office è danneggiato o la versione del client Live Office non corrisponde alla versione della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

## Azione

- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido.
- Accedere e disconnettersi da BOE dalla finestra di dialogo Live Office.
- Chiudere e riavviare l'applicazione Office.
- Assicurarsi che le versioni del client Live Office e della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence siano compatibili.

Se il problema persiste, ricreare il documento Office.

### 19.2.36 `Errore durante l'accesso. (LO 02040)`

## Causa

È possibile che questo errore si verifichi per uno dei seguenti motivi:

- informazioni per l'accesso non corrette
- Il server della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence non è in esecuzione
- Il servizio Web è inattivo
- La connessione alla rete locale non è disponibile
- Si sta effettuando la connessione a una versione precedente del servizio Web

Se l'errore non è elencato, esaminare i dettagli dell'errore.

---

## Azione

- Fornire informazioni di accesso valide.
- Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il servizio Web sia attivo. In caso contrario verificare la connessione di rete o avviare il server.
- Fornire l'URL corretto del servizio Web.

**19.2.37** Live Office non è installato correttamente. Definizione {0} mancante nel file AssemblyInfo.xml. (LO 02041)

## Causa

L'installazione di Live Office è danneggiata.

## Azione

Reinstallare Live Office.

**19.2.38** Live Office non è installato correttamente. Si è verificato un errore durante la riproduzione del generatore predefinito di {0}. (LO 02042)

## Causa

L'installazione di Live Office è danneggiata.

## Azione

Reinstallare Live Office.

---

**19.2.39** Live Office non è installato correttamente. Si è verificato un errore durante il caricamento della classe {0}. (LO 02043)

### Causa

L'installazione di Live Office è danneggiata.

### Azione

Reinstallare Live Office.

**19.2.40** Si è verificato un errore durante l'inizializzazione della procedura guidata di inserimento. Controllare la connessione al servizio Web. (LO 02044)

### Causa

Il documento Office è di sola lettura o il report è danneggiato.

### Azione

Assicurarsi che il documento Office sia abilitato alla scrittura. Rimuovere l'oggetto precedente e reinserirlo.

**19.2.41** Impossibile aggiornare il parametro. (LO 02045)

### Causa

Il tipo di valore immesso non corrisponde al tipo di valore previsto.

### Azione

Immettere il valore corretto.

---

**19.2.42** Il parametro immesso non corrisponde al tipo di parametro previsto. (LO 02046)

### Causa

Il parametro immesso non corrisponde al tipo di parametro previsto.

### Azione

Immettere un valore che corrisponda al tipo di parametro previsto.

**19.2.43** Impossibile trovare un'istanza corrispondente al tipo di report dell'oggetto Live Office. (LO 02047)

### Causa

L'istanza non esiste in BI Launch Pad.

### Azione

Verificare se l'istanza del tipo di report corrispondente esiste in BI Launch Pad. Se non esiste, ripianificare un'istanza del tipo di report corrispondente dell'oggetto Live Office.

## 19.3 LO 26000 - LO 26999

**19.3.1** Si è verificato un errore con Live Office. (LO 26000)

### Causa

Il servizio Web SAP BusinessObjects Live Office ha rilevato un errore imprevisto.

---

## Azione

Riprovare o riavviare l'applicazione Office.

**19.3.2** Non si dispone di una licenza valida per utilizzare BusinessObjects Live Office. Contattare l'amministratore di sistema della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26003)

## Causa

Non si dispone di una licenza valida per utilizzare i servizi Web di SAP BusinessObjects Live Office.

## Azione

Contattare l'amministratore di sistema per verificare se esiste un codice valido.

**19.3.3** È possibile che si sia connessi alla versione errata dei servizi Web SAP BusinessObjects o che la distribuzione dei servizi Web sia danneggiata. (LO 26002)

## Causa

È possibile che si sia connessi alla versione errata dei servizi Web SAP BusinessObjects o che la distribuzione dei servizi Web sia danneggiata.

## Azione

Assicurarsi di connettersi a una versione compatibile dei servizi Web. Se il problema persiste, contattare l'amministratore di SAP BusinessObjects.

---

**19.3.4** Si è verificato un errore con il servizio Web SAP BusinessObjects Live Office. (LO 26004)

### **Causa**

Il servizio Web SAP BusinessObjects Live Office ha rilevato un errore imprevisto.

### **Azione**

Riprovare o riavviare l'applicazione Office.

**19.3.5** Impossibile analizzare XML. (LO 26005)

### **Causa**

La versione del client Live Office è più recente del servizio Web SAP BusinessObjects.

### **Azione**

Installare una versione compatibile del client Live Office.

**19.3.6** La versione XML client è più recente della versione XML server. (LO 26006)

### **Causa**

La versione del client Live Office è più recente del servizio Web SAP BusinessObjects.

### **Azione**

Utilizzare una versione compatibile del servizio Web Live Office o abilitare, se esiste, la versione precedente di Live Office.

---

**19.3.7** Connessione alla piattaforma BusinessObjects Business Intelligence interrotta. Provare nuovamente ad accedere. (LO 26007)

### Causa

Non è possibile connettersi al servizio Web SAP BusinessObjects a causa di una mancata connessione di rete o dell'inattività del servizio Web SAP BusinessObjects.

### Azione

Verificare la connessione di rete e riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore di SAP BusinessObjects per verificare se il server è inattivo.

**19.3.8** L'opzione di aggiornamento corrente richiede dati salvati che non esistono. (LO 26008)

### Causa

L'opzione di aggiornamento corrente richiede un'istanza di report inesistente.

### Azione

Modificare l'opzione di aggiornamento dell'oggetto o ripubblicare il report con i dati salvati.

**19.3.9** Memoria esaurita nel server Web. Contattare l'amministratore di sistema. (LO 26009)

### Causa

La memoria sul server Web è esaurita.

---

## Azione

Contattare l'amministratore di sistema per verificare la configurazione del server Web. Riavviare il server Web e riprovare.

**19.3.10** Si è verificato un problema con il servizio di ricerca. L'operazione di ricerca è danneggiata. (LO 26010)

## Causa

Il servizio di ricerca non risponde.

## Azione

Verificare l'eventuale arresto del servizio di ricerca.

**19.3.11** Live Office ha riscontrato un problema e non può completare l'azione richiesta. (LO 26300)

## Causa

Live Office ha riscontrato un problema e non può completare l'azione richiesta.

## Azione

Disconnettersi e riconnettersi al server della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence o riaprire il documento.

**19.3.12** L'opzione di aggiornamento corrente richiede un'istanza di report non esistente. (LO 26301)

## Causa

L'opzione di aggiornamento corrente richiede un'istanza di report inesistente.



---

## Azione

Modificare l'opzione di aggiornamento dell'oggetto o utilizzare la CMC per pianificare una nuova istanza.

### 19.3.13 `La connessione al report "{0}-{1}" non esiste. (LO 26302)`

## Causa

Il documento Web Intelligence non è disponibile. Non esiste o è stato rimosso.

## Azione

Verificare se il documento esiste in BI Launch Pad o utilizzare Imposta posizione in Live Office per ridefinire l'origine del report.

### 19.3.14 `Impossibile connettersi al servizio Web di Web Intelligence Report Engine. (LO 26303)`

## Causa

Non è possibile connettersi al servizio Web SAP BusinessObjects a causa di una mancata connessione di rete o dell'inattività del servizio Web SAP BusinessObjects.

## Azione

Verificare che la connessione di rete al server della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence sia attiva. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il Web Intelligence Report Server sia attivo.

---

**19.3.15** Impossibile connettersi al servizio Web di Web Intelligence Report Engine.  
(LO 26304)

### Causa

Non è possibile connettersi al servizio Web SAP BusinessObjects a causa di una mancata connessione di rete o dell'inattività del servizio Web SAP BusinessObjects.

### Azione

Verificare che la connessione di rete al server sia attiva. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il servizio Web sia attivo.

**19.3.16** Impossibile caricare la visualizzazione resa permanente. (LO 26307)

### Causa

Il documento Office è danneggiato o la versione del client Live Office non corrisponde alla versione della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

### Azione

Installare l'ultima versione di Live Office e riprovare. Verificare che i numeri delle versioni del servizio Web e del client siano corretti. Le versioni potrebbero non corrispondere.

**19.3.17** Il tipo della parte del report è stato modificato da {0} a {1}. (LO 26310)

### Causa

Il documento Web Intelligence non è disponibile o la struttura del documento Web Intelligence è cambiata.

### Azione

Inserire di nuovo il documento Web Intelligence.

---

### 19.3.18

Impossibile ottenere i dati della query. (LO 26312)

#### Causa

È possibile che l'universo utilizzato dal documento Web Intelligence sia stato modificato o eliminato.

#### Azione

Da BI Launch Pad, verificare l'origine dati dell'universo per il documento Web Intelligence.

### 19.3.19

Impossibile ottenere i dati di output della parte del report Web Intelligence oppure i dati non sono validi. (LO 26313)

#### Causa

Il documento non è disponibile, è danneggiato oppure il server è inattivo.

#### Azione

- In BI Launch Pad, verificare che il documento sia valido.
- Nella CMC verificare che il server sia attivo.
- Accedere e disconnettersi da BOE dalla finestra di dialogo Live Office.
- Chiudere e riavviare l'applicazione Office.

### 19.3.20

Non si dispone di diritti sufficienti per aggiornare i dati dal report specificato. (LO 26314)

#### Causa

Non si dispone di diritti sufficienti per aggiornare i dati nel report specificato.

---

## Azione

Richiedere all'amministratore della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence i diritti utente sufficienti per aggiornare il report.

### 19.3.21 `Impossibile ottenere le informazioni sul documento. (LO 26315)`

## Causa

Impossibile ottenere le informazioni sul documento. Per ulteriori informazioni, vedere i dettagli del messaggio di errore.

## Azione

Assicurarsi che il servizio del motore dei report sia in esecuzione e riprovare.

### 19.3.22 `Impossibile ottenere l'oggetto Live Office. Immagine in linea non supportata. (LO 26318)`

## Causa

Impossibile scaricare l'immagine da Internet.

## Azione

Sostituire l'immagine con una supportata.

### 19.3.23 `Non si dispone di diritti sufficienti per recuperare i dati dal report specificato. (LO 26604)`

## Causa

Non si dispone di diritti sufficienti per recuperare i dati dal report specificato.

---

## Azione

Richiedere all'amministratore della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence i diritti sufficienti.

### 19.3.24 `La vista Live Office è danneggiata. (LO 26605)`

## Causa

La vista di Live Office è danneggiata.

## Azione

Fare clic su tutti gli oggetti Live Office nel menu "Vai all'oggetto" di Live Office per rimuovere gli oggetti Live Office danneggiati.

### 19.3.25 `Errore di aggiornamento. Le opzioni di aggiornamento della visualizzazione non esistono. (LO 26606)`

## Causa

L'opzione di aggiornamento corrente richiede un'istanza di report inesistente.

## Azione

Verificare le opzioni di aggiornamento del report e riprovare. In alternativa, controllare se l'istanza pianificata nella vista di Live Office esiste.

### 19.3.26 `Impossibile accedere a Crystal Reports Server. Verificare la connessione a Crystal Reports Server. (LO 26607)`

## Causa

Non è possibile accedere al Crystal Report Server. La connessione di rete o il Crystal Report Server potrebbero essere inattivi.

---

## Azione

Verificare la connessione di rete al Crystal Report Server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il Crystal Report Server sia attivo.

**19.3.27** Impossibile trovare l'oggetto piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26608)

## Causa

Il documento non è disponibile, non esiste o è stato rimosso.

## Azione

Verificare il percorso del report del CMS e utilizzare Imposta posizione in Live Office per ridefinire l'origine del report. In alternativa assicurarsi che l'utente disponga dei diritti sufficienti per visualizzare l'oggetto.

**19.3.28** La connessione report non esiste. (LO 26610)

## Causa

Non è possibile accedere al Crystal Report Server. È possibile che non vi sia la connessione di rete o che il servizio di Crystal Reports non sia disponibile.

## Azione

Verificare la connessione di rete al Crystal Report Server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il servizio Web sia attivo.

---

**19.3.29** Impossibile analizzare il valore del parametro "{0}" in "{1}" nelle impostazioni internazionali "{2}". (LO 26611)

### Causa

Questo valore non corrisponde al tipo di valore richiesto per questo campo.

### Azione

Modificare il valore e impostarlo sul tipo richiesto.

**19.3.30** Impossibile ottenere il report Crystal. (LO 26612)

### Causa

Il documento non esiste in BI Launch Pad o non è possibile connettersi al servizio Web SAP BusinessObjects.

### Azione

Verificare se il documento esiste in BI Launch Pad. Se esiste, riavviare l'applicazione Office e riprovare.

**19.3.31** La versione del client Live Office non corrisponde alla versione del servizio Web SAP BusinessObjects. (LO 26613)

### Causa

La versione disponibile del client Live Office non è compatibile con la versione installata del servizio Web SAP BusinessObjects.

### Azione

Installare una versione compatibile del client Live Office e riprovare.

---

**19.3.32** Impossibile accedere a Crystal Reports Server. Verificare la connessione a Crystal Reports Server. (LO 26614)

### Causa

Non è possibile accedere al Crystal Report Server. La connessione di rete o il Crystal Report Server non sono disponibili.

### Azione

Verificare la connessione di rete al Crystal Report Server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il Crystal Report Server sia attivo.

**19.3.33** Impossibile eseguire il rendering della visualizzazione. Impossibile trovare il CUID report, {0}. (LO 26615)

### Causa

Impossibile trovare il report. Il report potrebbe essere inesistente.

### Azione

Utilizzare la CMC per verificare che il report esista. Assicurarsi che le istanze del report o i dati salvati non siano stati rimossi dal report di origine.

**19.3.34** Cella esistente. (LO 26616)

### Causa

Non è possibile inserire una nuova vista perché sovrascriverà l'oggetto esistente.

### Azione

Scegliere un'altra cella e riprovare.



---

### **19.3.35** Il valore immesso non corrisponde al tipo di filtro previsto. (LO 26617)

#### **Causa**

Il filtro non è valido. Il tipo di filtro non corrisponde al tipo di valore.

#### **Azione**

Utilizzare la CMC per modificare il filtro o modificare il filtro impostato in Live Office.

### **19.3.36** Impossibile aprire il report. (LO 26619)

#### **Causa**

Non è possibile accedere al Crystal Report Server. La connessione di rete o il Crystal Report Server potrebbero essere inattivi o il report non esiste.

#### **Azione**

Verificare la connessione di rete al Crystal Report Server. Se la rete funziona correttamente, accedere alla CMC e verificare che il Crystal Report Server sia attivo.

### **19.3.37** Impossibile caricare la visualizzazione resa permanente. (LO 26620)

#### **Causa**

La versione del client Live Office non corrisponde alla versione del servizio Web SAP BusinessObjects Live Office.

#### **Azione**

Installare l'ultima versione del servizio Web Live Office e riprovare. Verificare i numeri delle versioni del servizio Web della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence e del client. Questo errore può essere causato anche da un problema di retrocompatibilità.

---

### **19.3.38** Questo tipo di oggetto report non è supportato. (LO 26621)

#### **Causa**

Questo tipo di oggetto report non è supportato.

#### **Azione**

Inserire un altro oggetto report.

### **19.3.39** Impossibile aggiornare la parte del report specificata. Assicurarsi che il contesto dati specificato esista: {0}. (LO 26626)

#### **Causa**

Impossibile recuperare la parte specificata dal report. È possibile che questa parte del report manchi.

#### **Azione**

Visualizzare il report in BI Launch Pad per verificare se manca la parte specificata.

### **19.3.40** Parti mancanti: (LO 26627)

#### **Causa**

Impossibile recuperare la parte di report Primi N specificata. È possibile che questa parte del report manchi.

#### **Azione**

Visualizzare il report in BI Launch Pad per verificare se manca la parte specificata oppure selezionare un'altra parte di report e riprovare.

---

### **19.3.41** La versione corrente non supporta la funzionalità KeyDate SAP. (LO 26630)

#### **Causa**

La versione corrente non supporta la funzionalità KeyDate SAP.

#### **Azione**

- Eseguire l'aggiornamento a una versione più recente.
- Non utilizzare report Web Intelligence con gli universi KeyDate.
- Impostare la posizione sul report senza KeyDate.

### **19.3.42** Formato Java di Crystal Reports non supportato. (LO 26631)

#### **Causa**

Un report Crystal creato con Crystal Reports for Enterprise non è supportato.

#### **Azione**

Scegliere un altro report.

## 20 Messaggi di errore relativi a Metadata Bridges and Universe Builder (MDB)

I messaggi di errore relativi a Metadata Bridges and Universe Builder comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
MDB 00001	Metadata Bridges and Universe Builder

**20.1** Impossibile analizzare questo universo.\nPotrebbe essere necessario riesaminare la progettazione degli universi. (MDB 00001)

### Causa

Il bridge non è in grado di generare l'universo perché non è possibile analizzare gli oggetti.

### Azione

Esaminare la progettazione dell'universo per semplificare gli oggetti.

## 21 Messaggi di errore relativi a SAP BusinessObjects Mobile (MOB)

I messaggi di errore di SAP BusinessObjects Mobile includono le seguenti categorie:

Intervallo	Categoria
MOB 00001 - MOB 00305 MOB 02003 - MOB 02121	Messaggi di errore relativi a Mobile Server
MOB 10001 - MOB 10909	Messaggi di errore relativi ai client Mobile
MOB 20001 - MOB 20016	Messaggi di errore relativi allo strumento di configurazione di Mobile Server

### 21.1 Messaggi di errore relativi a Mobile Server

**21.1.1** `Credenziali non valide: {0}. Assicurarsi che le informazioni sull'accesso siano corrette. (MOB 00001)`

#### Causa

Credenziali non valide.

#### Azione

Verificare le impostazioni di connessione e provare ad accedere con le credenziali corrette.

**21.1.2** `Accesso non riuscito mediante l'autenticazione {0}. Assicurarsi che le informazioni sull'accesso siano corrette. (MOB 00002)`

#### Causa

Credenziali non valide.

---

## Azione

Immettere il nome utente e la password per il tipo di autenticazione specificato.

### 21.1.3 `Impossibile aprire il documento {0}. (MOB 00005)`

## Causa

Programma di traduzione del documento non trovato. Contattare l'amministratore di Enterprise.

## Azione

Verificare che il programma di traduzione del documento sia disponibile per il tipo di documento specificato.

### 21.1.4 `Il documento non esiste sul server. (MOB 00006)`

## Causa

Si sta tentando di aprire un documento già eliminato sul server.

## Azione

Aggiornare l'elenco di documenti per ottenere quello più recente dal server.

### 21.1.5 `Si è verificato un errore interno durante la creazione del comando. Contattare l'amministratore. (MOB 00009)`

## Causa

Non è stato possibile creare il comando a causa di un cast dei tipi non valido per la classe del messaggio.

---

## Azione

Contattare l'amministratore.

**21.1.6** Impossibile creare una sessione dalle informazioni ricevute dal client. (MOB 00010)

## Causa

Non è stato possibile creare una sessione dalle informazioni ricevute dal client.

## Azione

Provare ad accedere nuovamente.

**21.1.7** Prompt non trovati per il documento. (MOB 00011)

## Causa

Prompt non trovati per il documento.

## Azione

Per ulteriori informazioni, contattare il designer del documento.

**21.1.8** Si è verificato un errore interno durante il recupero delle informazioni da Central Management Server. (MOB 00012)

## Causa

Si è verificato un errore interno del server durante il recupero delle informazioni dal Central Management Server (CMS).

---

## Azione

Contattare l'amministratore.

**21.1.9** Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00014)

## Causa

Non è stato possibile trovare le informazioni sulla classe nella richiesta client.

## Azione

Contattare l'amministratore.

**21.1.10** Si è verificato un errore interno durante l'apertura del documento. Impossibile trovare la classe {0} sul server. (MOB 00015)

## Causa

Non è possibile trovare la classe nel file WebIParser.jar.

## Azione

Contattare l'amministratore.

**21.1.11** Si è verificato un errore interno. Impossibile trovare il servizio - {0}. (MOB 00018)

## Causa

Non è possibile trovare il servizio a cui si sta tentando di accedere.



---

## Azione

Contattare l'amministratore.

**21.1.12** Si è verificato un errore interno. Impossibile trovare il servizio {0}. (MOB 10001)

## Causa

Questo errore si verifica quando l'azione richiesta non viene registrata come servizio.

## Azione

Contattare l'amministratore.

**21.1.13** Si è verificato un errore interno durante la creazione del servizio {0}. (MOB 00019)

## Causa

Si è verificato un errore interno durante la creazione del servizio.

## Azione

Contattare l'amministratore.

**21.1.14** Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00020)

## Causa

Richiamo del metodo remoto non riuscito. I tipi di argomento e i nomi di argomento devono avere gli stessi valori.

---

## Azione

Contattare l'amministratore.

**21.1.15** Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00021)

## Causa

Richiamo del metodo remoto non riuscito. I metodi dichiarati possono utilizzare solo argomenti di tipo booleano, int, double o java.lang.String. Non sono supportati altri tipi di dati.

## Azione

Contattare l'amministratore.

**21.1.16** Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00022)

## Causa

Il file command\_factories.properties in MobiVaultusServer.jar è danneggiato.

## Azione

Contattare l'amministratore.

**21.1.17** Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00023)

## Causa

Richiamo del metodo remoto non riuscito. Non è possibile convertire l'argomento passato a uno dei relativi tipi primitivi.

---

## Azione

Contattare l'amministratore.

**21.1.18** L'utente non è autorizzato a sottoscrivere gli avvisi del documento. (MOB 00024)

## Causa

Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per sottoscrivere gli avvisi dei documenti.

## Azione

Contattare l'amministratore.

**21.1.19** L'utente non è autorizzato a salvare i documenti nella memoria locale di un dispositivo. È possibile sottoscrivere l'avviso senza selezionare l'opzione 'Salva copia locale'. (MOB 00026)

## Causa

Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per salvare i documenti nella memoria locale del dispositivo.

## Azione

Contattare l'amministratore.

**21.1.20** L'utente non è autorizzato a salvare i documenti nella memoria locale di un dispositivo. (MOB 00027)

## Causa

Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per salvare i documenti nella memoria locale del dispositivo.

---

## Azione

Contattare l'amministratore.

**21.1.21** Si è verificato un errore interno del server durante l'esecuzione di una ricerca. (MOB 00028)

## Causa

Si è verificato un errore interno del server durante l'esecuzione di una ricerca.

## Azione

Contattare l'amministratore.

**21.1.22** Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00029)

## Causa

Il metodo richiesto non esiste. Per ulteriori informazioni, consultare i registri.

## Azione

Contattare l'amministratore.

**21.1.23** Sessione scaduta. Provare ad accedere nuovamente. (MOB 00030)

## Causa

La sessione è scaduta durante la ricezione delle credenziali di accesso dal client.

---

## Azione

Chiudere l'applicazione e provare ad accedere nuovamente.

**21.1.24** Sessione scaduta. Provare ad accedere nuovamente. (MOB 00031)

## Causa

Si è verificato un errore interno del server durante la ricezione delle credenziali di accesso dal client.

## Azione

Uscire dall'applicazione e tentare di accedere nuovamente.

**21.1.25** Push del messaggio non riuscito durante la conferma della ricezione dei dati della sessione. (MOB 00050)

## Causa

Push del messaggio non riuscito a causa della mancata disponibilità della rete.

## Azione

Verificare il formato dei dati di sessione ricevuti.

**21.1.26** Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00060)

## Causa

Si è verificato un errore interno del server poiché non è stato possibile pubblicare l'azione richiesta sul server.

---

## Azione

Contattare l'amministratore.

**21.1.27** Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00080)

## Causa

Esecuzione del comando non riuscita a causa di un errore interno.

## Azione

Contattare l'amministratore.

**21.1.28** Si è verificato un errore interno del server durante la creazione di un'istanza per la classe {0}. (MOB 00110)

## Causa

Richiamo remoto della classe non riuscito a causa di informazioni non valide.

## Azione

Contattare l'amministratore.

**21.1.29** Si è verificato un errore interno del server durante l'elaborazione della richiesta client. (MOB 00130)

## Causa

Richiamo remoto del metodo non riuscito a causa di informazioni sul metodo non valide.

---

## Azione

Contattare l'amministratore.

**21.1.30** Si è verificato un errore interno. Il file {0} non è stato trovato oppure è danneggiato sul server. (MOB 00300)

## Causa

Non è stato possibile trovare il file richiesto o il file è danneggiato.

## Azione

Contattare l'amministratore.

**21.1.31** Sessione scaduta. Accedere di nuovo per aprire il documento. (MOB 02003)

## Causa

La sessione è scaduta.

## Azione

Verificare se i metodi setInfoObjects e setSession vengono chiamati prima di openDocumentInstance, quindi provare ad accedere nuovamente.

**21.1.32** L'esecuzione del prompt non è riuscita a causa di un intervallo di parametri non valido. (MOB 02017)

## Causa

L'intervallo di parametri per il valore di prompt deve contenere due parametri.

---

## Azione

Fornire l'intervallo di valori valido per l'esecuzione del prompt.

**21.1.33** Valore prompt non valido. Immettere la data in un formato corretto. (MOB 02100)

## Causa

Impossibile convertire la stringa nel formato della data.

## Azione

Assicurarsi che la data immessa nei prompt presenti il formato valido.

**21.1.34** Impossibile eseguire l'azione richiesta a causa della sintassi non valida di un tag <href>. (MOB 02120)

## Causa

La sintassi del tag <href> html non è valida.

## Azione

Contattare il progettista di documenti.

**21.1.35** Non è possibile risolvere il nome o l'indirizzo IP del server Mobile. (MOB 20007)

## Causa

Non è possibile risolvere il nome o l'indirizzo IP del server Mobile.



---

## Azione

Specificare un nome o un indirizzo IP del server Mobile valido.

### **21.1.36** `Impossibile salvare le impostazioni nel file {0}. (MOB 20010)`

## Causa

Non è possibile modificare il file delle proprietà.

## Azione

Verificare se per il file è disponibile l'autorizzazione di lettura.

### **21.1.37 La sessione è scaduta. Eseguire nuovamente l'accesso. (MOB 00931)**

## Causa

La sessione è scaduta o è stata interrotta.

## Azione

Uscire dall'applicazione e tentare di accedere nuovamente.

### **21.1.38 La class {0} non dichiara il metodo 'getEnterpriseSession'. (MOB 00929)**

## Causa

Parametro non valido.

---

## Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

### **21.1.39 Impossibile richiamare il metodo 'getEnterpriseSession'. (MOB 00930)**

## Causa

A causa di parametri non validi, la classe non è in grado di invocare il metodo 'getEnterpriseSession'.

## Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

### **21.1.40 Si è verificato un errore interno del server durante l'azione remota, è necessario fornire un nome classe. (MOB 00401)**

## Causa

L'API non fornisce il nome di una classe.

## Azione

Immettere il nome della classe.

---

### **21.1.41 Si è verificato un errore interno del server durante l'azione remota, classe con nome {0} non trovata. (MOB 00402)**

#### **Causa**

Nome della classe non valido.

#### **Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

### **21.1.42 Si è verificato un errore interno del server durante l'azione remota, mancata corrispondenza tra argomenti - tipi {0}, valori {1} (MOB 00403)**

#### **Causa**

Argomento non valido.

#### **Azione**

Contattare l'amministratore di sistema.

### **21.1.43 Si è verificato un errore interno del server durante l'azione remota, non esistono metodi con nome {0}. (MOB 00405)**

#### **Causa**

Argomento non valido.

---

## Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

### **21.1.44 Impossibile ottenere dati sull'InfoObject, impossibile trovare documento con ID {0}. (MOB 00801)**

## Causa

Impossibile ottenere i dati sull'InfoObject.

## Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

### **21.1.45 Impossibile aprire il documento, impossibile trovare documento con ID {0}. (MOB 00802)**

## Causa

Impossibile trovare il documento con ID {0}.

## Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

### **21.1.46 Impossibile modificare sottoscrizione, impossibile trovare documento con ID {0}. (MOB 00803)**

## Causa

Impossibile trovare il documento con ID {0}.

---

## Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

### **21.1.47 Impossibile sottoscrivere, impossibile trovare documento con ID {0}. (MOB 00804)**

## Causa

Impossibile trovare il documento con ID {0}.

## Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

### **21.1.48 Impossibile ottenere dati sull'oggetto di sistema, impossibile trovare oggetto con ID {0}. (MOB 00805)**

## Causa

Impossibile trovare il documento con ID {0}.

## Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

### **21.1.49** Impossibile eseguire l'azione richiesta a causa di un carattere non valido nell'URL {0}. (MOB 02090)

## Causa

Carattere non valido nell'URL.

---

## Azione

Contattare il progettista di documenti.

### **21.1.50 Impossibile creare un'istanza della classe di implementazione {0}, contattare l'amministratore di sistema. (MOB 00901)**

## Causa

Impossibile creare un'istanza della classe di implementazione {0}.

## Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

### **21.1.51 {0} non è uno schema di autenticazione valido, contattare l'amministratore di sistema. (MOB 00902)**

## Causa

Schema di autenticazione non valido.

## Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

### **21.1.52 Account utente ({0}) attualmente disabilitato. (MOB 00903)**

## Causa

L'account utente è disabilitato.

---

## Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

### **21.1.53 Nome utente o password mancante nella richiesta. (MOB 00910)**

## Causa

Il nome utente e la password non sono stati immessi durante l'accesso.

## Azione

Immettere il nome utente e la password e riprovare ad accedere.

### **21.1.54 Impossibile identificare la destinazione CMS. (MOB 00912)**

## Causa

Non è stato immesso il valore CMS o non è stata configurata una connessione predefinita.

## Azione

Immettere un indirizzo CMS o configurare la connessione come predefinita.

### **21.1.55 Impossibile identificare il tipo di autenticazione. (MOB 00913)**

## Causa

Non è stato selezionato il tipo di autenticazione o non è stata configurata una connessione predefinita.

---

## Azione

Immettere il tipo di autenticazione nella richiesta o configurare la connessione come predefinita.

### **21.1.56 Impossibile identificare il cookie di autenticazione. (MOB 00914)**

## Causa

Non è stato selezionato il nome del cookie o non è stata configurata una connessione predefinita.

## Azione

Immettere il nome del cookie nella richiesta o configurare la connessione come predefinita.

### **21.1.57 Impossibile ottenere il cookie {0} dalla richiesta. (MOB 00915)**

## Causa

Cookie non valido.

## Azione

Assicurarsi di inviare un cookie valido nella richiesta.

### **21.1.58 Impossibile ottenere il ticket SAP dalla richiesta. (MOB 00916)**

## Causa

Ticket SAP non valido nella richiesta.



---

## Azione

Assicurarsi di inviare un ticket SAP valido nella richiesta.

### **21.1.59 Impossibile trovare il sistema SAP. (MOB 00917)**

## Causa

Sistema SAP configurato non valido.

## Azione

Assicurarsi di configurare un sistema SAP valido.

### **21.1.60 Impossibile ottenere il token di accesso dalla richiesta. (MOB 00918)**

## Causa

Token di accesso a SAP BusinessObjects Enterprise mancante nella richiesta.

## Azione

Assicurarsi di inviare un token di accesso insieme alla richiesta.

### **21.1.61 Nome del parametro utente non configurato correttamente. (MOB 00919)**

## Causa

Nome utente immesso non valido.

---

## Azione

Assicurarsi di configurare un nome del parametro utente valido.

### **21.1.62 Utente come intestazione mancante nella richiesta. (MOB 00920)**

## Causa

Utente come intestazione mancante nella richiesta.

## Azione

Assicurarsi di inviare l'utente come intestazione con la richiesta.

### **21.1.63 Nome del parametro utente non configurato correttamente. (MOB 00921)**

## Causa

Parametro utente mancante nella query.

## Azione

Assicurarsi di inviare l'utente come intestazione con la richiesta.

### **21.1.64 Utente come attributo sessione mancante. (MOB 00922)**

## Causa

Attributo utente mancante nella sessione.

---

## Azione

Assicurarsi di aggiungere l'attributo utente nella sessione Web.

### **21.1.65 Certificato X509 dell'utente mancante nella richiesta. (MOB 00924)**

## Causa

Certificato X509 dell'utente mancante nella richiesta inviata.

## Azione

Aggiungere alla richiesta un certificato X509 valido.

### **21.1.66 Impossibile caricare la classe di implementazione personalizzata {0}. (MOB 00925)**

## Causa

Impossibile caricare la classe di implementazione personalizzata.

## Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

### **21.1.67 Impossibile trovare e richiamare il metodo 'getUser' nella classe {0}. (MOB 00926)**

## Causa

Impossibile trovare e richiamare la classe del metodo 'getUser'.

---

## Azione

Contattare l'amministratore di sistema.

### 21.1.68 Errore di accesso: password non corretta. (MOB 00927)

## Causa

Password non valida.

## Azione

Immettere una password valida e tentare nuovamente l'accesso.

## 21.2 Messaggi di errore relativi ai client Mobile

### 21.2.1 Impossibile trovare la cartella richiesta. (MOB 10004)

## Causa

È possibile che la cartella richiesta sia stata eliminata sul server.

## Azione

Verificare se la cartella richiesta è disponibile nel repository.

### 21.2.2 Impossibile eseguire l'azione richiesta. (MOB 10005)

## Causa

Non è possibile eseguire l'azione richiesta in quanto i dati ricevuti dal server non sono validi.

---

## Azione

Contattare l'amministratore.

### 21.2.3 `Impossibile aprire il documento locale. (MOB 10006)`

## Causa

Non è possibile eseguire l'azione richiesta in quanto i dati ricevuti dal server non sono validi.

## Azione

Contattare l'amministratore.

### 21.2.4 `L'operazione in corso è stata annullata improvvisamente. (MOB 10007)`

## Causa

L'utente ha annullato l'operazione.

## Azione

Nessuna azione richiesta.

### 21.2.5 `Credenziali di accesso non valide. Provare ad accedere con le credenziali corrette. (MOB 10008)`

## Causa

Credenziali di accesso non valide.

---

## Azione

Provare ad accedere con le credenziali valide.

### **21.2.6** `Si è verificato un errore durante l'accesso. (MOB 10009)`

## Causa

Si è verificato un errore a causa della mancata disponibilità della rete.

## Azione

Provare ad accedere nuovamente.

### **21.2.7** `Impossibile trovare il report. (MOB 10010)`

## Causa

Il report richiesto non si trova nel repository.

## Azione

Verificare se il report richiesto è disponibile nel repository.

### **21.2.8** `Impossibile rinnovare la connessione ai dati. (MOB 10011)`

## Causa

Non è possibile rinnovare la connessione dati.

## Azione

Uscire dall'applicazione e tentare di accedere nuovamente.

---

**21.2.9** Impossibile trovare un account di posta elettronica sul dispositivo. (MOB 10012)

### Causa

L'account di posta elettronica non è presente sul dispositivo.

### Azione

Configurare un account di posta elettronica sul dispositivo.

**21.2.10** La piattaforma del dispositivo non supporta l'azione richiesta. (MOB 10013)

### Causa

La piattaforma del dispositivo non supporta l'azione richiesta (posta/chiamata/URL).

### Azione

Verificare se la piattaforma del dispositivo supporta l'azione richiesta.

**21.2.11** Impossibile avviare la chiamata telefonica. (MOB 10030)

### Causa

La piattaforma del dispositivo non supporta l'azione di chiamata.

### Azione

Verificare se la piattaforma del dispositivo supporta l'azione richiesta.

---

## **21.2.12** Impossibile aggiornare il report a causa di un errore interno. (MOB 10031)

### **Causa**

Non è possibile aggiornare il report a causa di un errore interno.

### **Azione**

Contattare l'amministratore.

## **21.2.13** Impossibile uscire dall'applicazione a causa di un errore interno. (MOB 10032)

### **Causa**

Si è verificato un errore interno durante l'annullamento del processo di sincronizzazione.

### **Azione**

Chiudere l'applicazione e rieseguire l'accesso.

## **21.2.14** Impossibile cercare il documento {0} nella cartella. (MOB 10033)

### **Causa**

Il documento richiesto non si trova nella cartella.

### **Azione**

Contattare l'amministratore.



---

## **21.2.15** Impossibile cercare una cartella nella cartella richiesta. (MOB 10034)

### **Causa**

Ricerca della cartella non riuscita nella cartella richiesta.

### **Azione**

Contattare l'amministratore.

## **21.2.16** Impossibile eseguire l'azione richiesta. (MOB 10035)

### **Causa**

Mancata inizializzazione del servizio di comunicazione.

### **Azione**

Contattare l'amministratore.

## **21.2.17** L'utente non è autorizzato a inviare documenti come messaggi di posta elettronica. (MOB 10037)

### **Causa**

Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per inviare i documenti come messaggi di posta elettronica.

### **Azione**

Contattare l'amministratore.

---

**21.2.18** Si è verificato un errore interno. Impossibile inviare le notifiche. (MOB 10039)

### Causa

L'avviso deve essere di tipo notifica di avviso, messaggio di errore o informativo. Non sono supportati altri tipi.

### Azione

Contattare l'amministratore.

**21.2.19** L'utente non è autorizzato ad accedere all'applicazione SAP BusinessObjects Mobile. (MOB 10040)

### Causa

Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per accedere all'applicazione SAP BusinessObjects Mobile.

### Azione

Contattare l'amministratore.

**21.2.20** Il client non supporta lo schermo: {0} (MOB 10042)

### Causa

Si sta tentando di accedere a uno schermo non supportato dall'applicazione client.

### Azione

Verificare se lo schermo creato è supportato nel client.

---

## **21.2.21** La direzione di navigazione richiesta non è supportata. (MOB 10043)

### **Causa**

L'applicazione Mobile supporta solo le direzioni su/giù/sinistra/destra.

### **Azione**

Contattare l'amministratore.

## **21.2.22** Impossibile recuperare le informazioni sull'istanza del documento. (MOB 10044)

### **Causa**

Non è possibile recuperare le informazioni sull'istanza del documento.

### **Azione**

Contattare l'amministratore.

## **21.2.23** Si è verificato un errore interno durante il richiamo remoto della classe {0}. (MOB 10045)

### **Causa**

Non è possibile creare un'istanza della classe.

### **Azione**

Contattare l'amministratore.

---

## **21.2.24** Si è verificato un errore interno durante l'apertura del report. (MOB 10046)

### **Causa**

Non è possibile analizzare il report. Riferimento dell'oggetto non presente nella tabella hash di DOM.

### **Azione**

Contattare l'amministratore.

## **21.2.25** Si è verificato un errore durante l'apertura del report. (MOB 10047)

### **Causa**

I dati del grafico ricevuti dal server non sono validi. Il ciclo è stato rilevato nel grafico dell'oggetto.

### **Azione**

Contattare l'amministratore.

## **21.2.26** Impossibile aprire la cartella. (MOB 10048)

### **Causa**

Non è possibile recuperare l'elenco di istanze del documento dal repository Enterprise.

### **Azione**

Contattare l'amministratore.

---

**21.2.27** L'URL azione incorporato nei documenti non è nel formato previsto. (MOB 10050)

### Causa

L'URL dell'azione incorporato nel documento non presenta il formato previsto.

### Azione

Contattare il progettista di documenti.

**21.2.28** Impossibile eseguire l'azione richiesta. (MOB 10071)

### Causa

Non è possibile eseguire l'azione richiesta in quanto è in corso la sincronizzazione dei documenti.

### Azione

Eseguire l'azione al termine della sincronizzazione.

**21.2.29** Operazione non autorizzata. (MOB 10081)

### Causa

Mancata inizializzazione del servizio di comunicazione.

### Azione

Contattare l'amministratore.

---

**21.2.30** Si è verificato un errore interno durante la lettura i dati dal server. (MOB 10090)

### **Causa**

Si è verificato un errore durante la lettura dei dati dal server.

### **Azione**

Contattare l'amministratore.

**21.2.31** Impossibile recuperare la memoria locale a causa di un errore di rete. (MOB 10100)

### **Causa**

Non è possibile eseguire un recupero completo dei dati a causa di un errore di rete.

### **Azione**

Verificare se è possibile connettersi al server Mobile.

**21.2.32** Impossibile trovare la pagina richiesta del report sul server. (MOB 10110)

### **Causa**

Non è possibile trovare la pagina richiesta del report sul server perché potrebbe essere stata eliminata.

### **Azione**

Verificare nel repository la presenza della pagina richiesta.

---

**21.2.33** Si è verificato un errore interno. Impossibile avviare l'applicazione. (MOB 10120)

### Causa

Non sono state trovate le informazioni su Service Binder. Non è possibile avviare la classe J2MEServiceBinderImpl.

### Azione

Contattare l'amministratore.

**21.2.34** Si è verificato un errore durante la gestione dei controlli UI sullo schermo. (MOB 10130)

### Causa

Si è verificato un errore durante l'aggiunta o la sostituzione di un controllo non supportato.

### Azione

Verificare se la piattaforma supporta il controllo aggiunto o sostituito.

**21.2.35** Credenziali non valide. (MOB 10140)

### Causa

Le credenziali non sono valide.

### Azione

Verificare se il nome utente e la password sono validi per l'autenticazione specificata.

---

## **21.2.36** Si è verificato un errore interno. (MOB 10150)

### **Causa**

Il formato dei dati recuperato non è valido.

### **Azione**

Contattare l'amministratore.

## **21.2.37** Si è verificato un errore durante la sincronizzazione dei dati. (MOB 10160)

### **Causa**

Si è verificato un errore durante la sincronizzazione dei dati.

### **Azione**

Contattare l'amministratore.

## **21.2.38** Accesso non riuscito. Provare di nuovo. (MOB 10170)

### **Causa**

Non è possibile raggiungere il server a causa della mancata disponibilità della rete.

### **Azione**

Assicurarsi di essere connessi alla rete e tentare di accedere nuovamente.



---

**21.2.39** Impossibile eliminare il documento poiché è in corso il processo di sincronizzazione. (MOB 10180)

### Causa

Non è possibile eliminare il documento in quanto è in corso il processo di sincronizzazione.

### Azione

Provare a eliminare il documento al termine della sincronizzazione.

**21.2.40** Si è verificato un errore interno durante l'apertura del report. (MOB 10190)

### Causa

Non è possibile ripristinare i riferimenti dell'oggetto nella tabella hash di DOM.

### Azione

Contattare l'amministratore.

**21.2.41** Impossibile inviare l'SMS a causa di un errore interno. (MOB 10200)

### Causa

Non è possibile inviare l'SMS a causa di un errore interno.

### Azione

Contattare l'amministratore.

---

## **21.2.42** L'azione richiesta non è supportata. (MOB 10210)

### **Causa**

L'azione richiesta non è supportata.

### **Azione**

Contattare il progettista di documenti.

## **21.2.43** Impossibile avviare l'applicazione. (MOB 10220)

### **Causa**

Non è possibile avviare l'applicazione in quanto mancano le informazioni relative a MIDlet.

### **Azione**

Contattare l'amministratore.

## **21.2.44** Accesso non riuscito. Non è possibile connettersi al server Mobile. (MOB 10230)

### **Causa**

Accesso non riuscito. Non è possibile connettersi al server Mobile.

### **Azione**

Verificare se il server Mobile è in esecuzione ed è stato configurato correttamente.

---

**21.2.45** Impossibile recuperare informazioni dal server quando si è in modalità non in linea. (MOB 10300)

### Causa

Non è possibile recuperare le informazioni dal server in quanto è attiva la modalità offline.

### Azione

Accedere all'applicazione.

**21.2.46** Impossibile connettersi al server Mobile. (MOB 10400)

### Causa

Si è verificato un errore durante la comunicazione con il server Mobile a causa di problemi di rete.

### Azione

Verificare la connettività di rete.

**21.2.47** Si è verificato un errore durante la gestione dei controlli UI sullo schermo. (MOB 10500)

### Causa

Si è verificato un errore durante l'aggiunta o la sostituzione di un controllo non supportato.

### Azione

Verificare se la piattaforma supporta il controllo aggiunto o sostituito.

---

## **21.2.48** Input non selezionato. La richiesta è stata annullata. (MOB 10600)

### **Causa**

Nello schermata non è stato selezionato alcun input.

### **Azione**

Selezionare l'input necessario.

## **21.2.49** Si è verificato un errore interno durante l'esecuzione dell'azione richiesta. (MOB 10700)

### **Causa**

Si è verificato un errore durante l'avvio dell'interfaccia utente (schermate) nel dispositivo mobile.

### **Azione**

Contattare l'amministratore.

## **21.2.50** Sessione scaduta. Provare ad accedere nuovamente. (MOB 10800)

### **Causa**

La sessione è scaduta o la rete non è disponibile.

### **Azione**

Provare ad accedere nuovamente.

---

## **21.2.51** L'operazione richiesta non è supportata. (MOB 10900)

### **Causa**

Si sta tentando di visualizzare parti del report che non sono supportate.

### **Azione**

Contattare l'amministratore.

## **21.2.52** Impossibile caricare l'immagine. Verificare che l'immagine sia disponibile. (MOB 10002)

### **Causa**

Si è verificato un errore durante il caricamento dell'immagine.

### **Azione**

Verificare che l'immagine sia disponibile.

## **21.2.53** Impossibile riavviare il server. (MOB 20012)

### **Causa**

Non è possibile riavviare il server.

### **Azione**

Esaminare i registri del server Mobile per individuare un messaggio di errore valido e riavviare il server.

---

## 21.2.54 File delle proprietà {0} non trovato. (MOB 20011)

### Causa

File delle proprietà non trovato.

### Azione

Verificare che il file delle proprietà sia presente nella directory di installazione. Se non è presente, contattare il team del supporto.

## 22 Messaggi di errore multi-tenancy

In questa sezione è riportato un elenco di errori comuni visualizzati dallo strumento di gestione multi-tenancy e registrati nel file di registro .csv.

Intervallo dei codici errore	Categoria
MTM 00001 - MTM 00024	Errori del file di configurazione delle proprietà
MTM 00101 - MTM 10104	Errore di lettura dei dati
MTM 01001 - MTM 01009	Errori di configurazione del database
MTM 02000 - MTM 02002	Errori dei gruppi di utenti e delle autorizzazioni
Strumento di gestione multi-tenancy	Messaggi di avviso

### 22.1 MTM 00001 - MTM 00024 Errori del file di configurazione delle proprietà

#### 22.1.1 (MTM 00001) File di configurazione dell'applicazione non valido. Errore: {0}

##### Causa

Si sono verificati errori nella specifica di alcune opzioni di configurazione.

##### Azione

Consultare il file di output o di registro per identificare quale opzione è errata e correggerla in base al commento corrispondente nel file di definizione modello del database di esempio installato.

#### 22.1.2 (MTM 00002) Riservato

##### Causa (riservato per MTM 00002)

Testo segnaposto della causa.

---

## Azione

Testo segnaposto dell'azione.

### 22.1.3 `(MTM 00003) Si è verificato un errore imprevisto`

## Causa

Si è verificata una situazione imprevista.

## Azione

Consultare il file di registro per visualizzare il messaggio di errore dettagliato.

### 22.1.4 `(MTM 00004) Riservato`

## Causa

Testo segnaposto della causa.

## Azione

Testo segnaposto dell'azione.

### 22.1.5 `(MTM 00005) Non è stato rilevato alcun oggetto corrispondente nella cartella principale "{1}" in "{2}", specificata dall'opzione di configurazione "{3}", mediante la query "{0}"`

## Causa

I percorsi dei modelli specificati non consentono di recuperare alcun oggetto modello.



---

## Azione

Verificare che i percorsi dei modelli specificati siano corretti utilizzando l'opzione di configurazione. È possibile che nella cartella principale specificata non sia disponibile alcun modello.

### 22.1.6 (MTM 00006) Impossibile recuperare oggetti con la query {0}

## Causa

Si è verificato un errore durante il recupero di oggetti da CMS o Object Manager.

## Azione

Per maggiori dettagli sulla causa principale consultare il file di registro. Controllare la sintassi della query, la disponibilità di CMS e l'accessibilità dell'oggetto.

### 22.1.7 (MTM 00007) Impossibile recuperare oggetti modello da "{1}", specificato dall'opzione di configurazione "{2}", nella cartella principale "{0}"

## Causa

Si è verificato un errore durante il recupero di oggetti modello da CMS o Object Manager.

## Azione

Per maggiori dettagli sulla causa principale consultare il file di registro. Controllare la sintassi della query, la disponibilità di CMS e l'accessibilità dell'oggetto.

---

## 22.1.8 (MTM 00008) Impossibile eseguire il mapping di oggetti modello su oggetti database

### Causa

Si è verificato un errore durante la mappatura di un oggetto modello a un oggetto database. L'errore può essere causato da operazioni IO eseguite durante le operazioni correlate a Object o le operazioni del file BIAR.

### Azione

Per maggiori dettagli sulla causa effettiva consultare il registro. Verificare che gli oggetti modello siano definiti correttamente nel file di definizione del modello di database utilizzato. Accertarsi inoltre che l'utente disponga di privilegi di accesso sufficienti per accedere alle risorse IO.

## 22.1.9 (MTM 00009) Impossibile eseguire il backup degli oggetti database precedentemente importati

### Causa

Si è verificata un'eccezione durante il backup degli oggetti database esistenti. L'errore può essere causato da operazioni IO eseguite durante le operazioni correlate a Object o le operazioni del file BIAR.

### Azione

Accertarsi di disporre di spazio su disco sufficiente nella home directory dell'utente e che sia possibile accedere a CMS. Per maggiori dettagli sulla causa effettiva consultare il file di registro.

## 22.1.10 (MTM 00010) Impossibile ripristinare gli oggetti database di cui è stato eseguito il backup

### Causa

Si è verificata un'eccezione durante il ripristino degli oggetti database al loro stato originale.

---

## Azione

Accertarsi che il file BIAR per gli oggetti database di backup sia disponibile nella home directory dell'utente e che sia possibile accedere a CMS. Per ulteriori informazioni, vedere il file di registro.

**22.1.11** (MTM 00011) Impossibile aggiornare gli oggetti database o aggiornare gli oggetti condivisi

## Causa

Si è verificata un'eccezione durante l'aggiornamento di alcuni oggetti database con specifici dati di database come informazioni di connessione al database.

## Azione

Per maggiori dettagli sulla causa principale relativa ai diversi tipi di oggetto, vedere il file di registro.

**22.1.12** (MTM 00012) Impossibile caricare il plug-in di aggiornamento del documento di tipo {0}

## Causa

Si è verificata un'eccezione durante il caricamento di un file jar del plug-in di aggiornamento del documento.

## Azione

Accertarsi che il file jar del plug-in di aggiornamento del documento esista e sia accessibile. I plug-in di aggiornamento si trovano in \$installdir\$\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\apps\multitenancyManager\jars\docRefreshPlugins

---

## 22.1.13 (MTM 00013) Riservato

### Causa

Riservata.

### Azione

Riservata.

## 22.1.14 (MTM 00014) Impossibile preparare il titolare per l'importazione

### Causa

Si è verificata un'eccezione durante la preparazione degli oggetti di un database per l'importazione. L'errore in genere riguarda in modo specifico un determinato tipo di oggetto.

### Azione

Per maggiori dettagli sulla causa principale relativa ai diversi tipi di oggetto, vedere il file di registro.

## 22.1.15 (MTM 00015) Impossibile creare un oggetto di sistema database per il database {0}

### Causa

Impossibile recuperare l'oggetto di sistema database per il database in questione dopo la sua creazione.

### Azione

Verificare che l'oggetto di sistema database sia stato salvato correttamente e che l'utente MTM disponga del diritto di visualizzazione per tale oggetto.

---

**22.1.16** (MTM 00016) Impossibile recuperare un oggetto di sistema database per il database {0}

### Causa

Impossibile recuperare l'oggetto di sistema database per il database in questione probabilmente poiché l'utente non dispone del diritto di visualizzazione per l'oggetto.

### Azione

Verificare che l'oggetto di sistema database esista e che l'utente MTM disponga del diritto di visualizzazione per tale oggetto.

**22.1.17** (MTM 00017) Impossibile recuperare l'oggetto relazione database-oggetto

### Causa

Impossibile recuperare la relazione database-oggetto probabilmente poiché l'utente non dispone del diritto di visualizzazione per l'oggetto.

### Azione

Verificare che la relazione database-oggetto esista e che l'utente MTM disponga del diritto di visualizzazione per tale oggetto.

**22.1.18** (MTM 00018) La proprietà templateToken definita nel file di definizione del database contiene un valore non valido. Il valore potrebbe essere troppo breve.

### Causa

Il valore della proprietà templateToken definito nel file di definizione contiene un valore non valido (probabilmente troppo breve).

---

## Azione

Fornire un valore più lungo per la proprietà `templateToken` e verificare che non coincida con parte di qualsiasi nome di oggetto informazioni esistente non di modello.

**22.1.19** (MTM 00019) `L'oggetto condiviso {0} non deve utilizzare l'oggetto modello non condiviso {1}`

## Causa

Un oggetto condiviso utilizza un oggetto modello non condiviso. Questo problema in genere è il risultato di un modello specificato in modo errato o della configurazione errata dell'oggetto modello.

## Azione

Verificare che l'oggetto modello indicato nel messaggio di errore non sia utilizzato dall'oggetto condiviso.

**22.1.20** (MTM 00020) `La cartella condivisa degli universi {0} non è valida`

## Causa

`sharedUniverseFolder` nel file di configurazione è impostato su una cartella inesistente.

## Azione

Verificare che `sharedUniverseFolder` sia impostato su una cartella valida se `optionUseSharedUniverses` è impostato su `true`.

**22.1.21** (MTM 00021) `Impossibile recuperare l'oggetto applicazione strumento di gestione multi-tenancy con la query {0}`

## Causa

Impossibile recuperare l'oggetto applicazione MTM dal CMS.

---

## Azione

Questo è un errore irreversibile. Esaminare il sistema per verificare che l'utente disponga del diritto di visualizzazione sull'oggetto applicazione strumento di gestione multi-tenancy.

**22.1.22** (MTM 00022) Impossibile eseguire il commit delle modifiche nell'oggetto applicazione strumento di gestione multi-tenancy

## Causa

Impossibile salvare l'oggetto applicazione MTM aggiornato nel CMS.

## Azione

Esaminare il sistema per verificare che l'utente disponga del diritto di modifica sull'oggetto applicazione strumento di gestione multi-tenancy.

**22.1.23** (MTM 00023) Impossibile impostare il database di Object Manager per la memorizzazione temporanea di oggetti

## Causa

Impossibile creare il database di Object Manager per la memorizzazione temporanea di oggetti.

## Azione

Verificare che l'utente MTM disponga di privilegi sufficienti per impostare il database di Object Manager. Per maggiori dettagli sulla causa effettiva consultare il file di registro.

**22.1.24** (MTM 00024) Impossibile creare il percorso file {0}.

## Causa

Impossibile creare il percorso file specificato, probabilmente a causa di una restrizione di accesso alla directory.

---

## Azione

Verificare che l'utente MTM disponga di privilegi sufficienti per creare il percorso file specificato.

## 22.2 MTM 00101 - MTM 00104

**22.2.1** (MTM 00101) Si è verificato un errore durante l'analisi del file di configurazione e dei parametri della riga di comando. È stato rilevato il parametro non valido: "{0}"

### Causa

È stato rilevato un errore nella specifica dell'opzione di configurazione.

## Azione

Esaminare il commento corrispondente nel file delle proprietà di definizione del modello di database di esempio per ottenere maggiori dettagli sulle modalità di specifica dell'opzione. Correggere l'opzione in base al file di definizione o alla riga di comando.

**22.2.2** (MTM 00102) Si è verificato un errore durante la lettura del file di configurazione: "{0}"

### Causa

Si sono verificati errori durante il tentativo di leggere ed esaminare il file di definizione del modello di database. È possibile che siano stati causati da errori di IO.

## Azione

Verificare che il file di definizione del modello di database esista come specificato dall'opzione "configFile" nella riga di comando e sia accessibile all'utente.



---

### 22.2.3 (MTM 00103) Impossibile individuare il token del modello

#### Causa

L'opzione di configurazione del token modello, `templateToken`, non è specificata correttamente.

#### Azione

Il token modello viene utilizzato per identificare i modelli come specificati in altre opzioni di configurazione relative al percorso oggetto, senza il quale lo strumento non può identificare cosa importare o fornire. Verificare che l'opzione `templateToken` sia impostata correttamente nel file di definizione del modello di database o nella riga di comando.

### 22.2.4 (MTM 00104) Impossibile individuare il nome del database

#### Causa

L'opzione di configurazione del nome di database, `tenantName`, non è specificata correttamente.

#### Azione

Il nome di database è un nome univoco utilizzato per identificare uno specifico database. Corrisponde anche alla stringa che sostituisce il segnaposto del token modello nei percorsi degli oggetti modello. Verificare che l'opzione `tenantName` sia impostata correttamente nel file di definizione del modello di database o nella riga di comando.

## 22.3 MTM 01001 - MTM 01009 Errori di configurazione del database

### 22.3.1 (MTM 01001) Configurazione database modello {0} o configurazione database titolare {1} mancante

#### Causa

Un modello per la mappatura del database titolare non è configurato correttamente.

---

## Azione

Esaminare la configurazione per verificare se qualche modello tra le informazioni del database titolare è errato.

**22.3.2** (MTM 01002) Configurazione database modello non valida. Errore durante l'analisi di {0}

## Causa

L'oggetto database a cui fa riferimento l'oggetto report non dispone di un oggetto database corrispondente.

## Azione

Verificare se l'oggetto database corrispondente, ad esempio un oggetto connessione o universo, risulti mancante nell'importazione.

**22.3.3** (MTM 01003) Configurazione database titolare non valida. Errore durante l'analisi di {0}

## Causa

La configurazione del database titolare non presenta il formato corretto.

## Azione

Verificare il formato del database titolare descritto nel file di definizione del modello di database.

**22.3.4** (MTM 01004) Tipo di server database {0} non valido

## Causa

Il tipo di server di database specificato non è supportato.

---

## Azione

Assicurarsi che i tipi di server di database siano supportati. Per un elenco dei tipi supportati, consultare la documentazione.

### 22.3.5 (MTM 01005) Riservato

## Causa

Riservata.

## Azione

Riservata.

### 22.3.6 (MTM 01006) Mancata corrispondenza tra i prefissi delle tabelle per {0} e {1}. Uno dei due prefissi non esiste o i rispettivi numeri non coincidono

## Causa

Il numero di prefissi della tabella modello non corrisponde a quello dei prefissi della tabella di database.

## Azione

Verificare la configurazione dei prefissi di tabella per risolvere il problema.

### 22.3.7 (MTM 01007) Configurazione del database non valida. Per ulteriori informazioni controllare gli elementi precedenti

## Causa

In precedenza è stato segnalato un errore di configurazione del database.

---

## Azione

Per maggiori dettagli sull'errore di configurazione precedente, controllare il file di output o di registro.

**22.3.8** (MTM 01008) Si è verificato un errore imprevisto durante l'aggiornamento di un documento Crystal Reports

## Causa

Si è verificata un'eccezione imprevista durante l'aggiornamento di un documento CR.

## Azione

Per maggiori dettagli sulla causa principale consultare il file di registro.

**22.3.9** (MTM 01009) La connessione modello {0}, specificata dall'opzione {1}, non corrisponde a una delle connessioni al database importate

## Causa

Una connessione modello specificata non dispone di una connessione database corrispondente importata. Questo problema può essere causato da una connessione modello specificata in modo errato, un'importazione di oggetto connessione mancante o la configurazione errata dell'opzione di importazione della connessione.

## Azione

Esaminare la configurazione della connessione modello dell'opzione specificata nel messaggio di errore per verificare che il CUID della connessione modello sia corretto. Verificare inoltre che l'opzione di importazione `optionIncludeConnections` sia impostata su `true` e che l'oggetto di connessione modello specificato sia incluso correttamente nella specifica dell'opzione `templateConnectionFolder`.

---

## 22.4 MTM 02000 - MTM 02002 Gruppi di utenti e autorizzazioni

**22.4.1** (MTM 02000) L'utente '<nomeutente>' non dispone di diritti sufficienti per il database '<nomedatabase>'

### Causa

Un modello per il mapping del database per le connessioni dirette a dati SAP Crystal Reports 2011 è mancante o non configurato correttamente.

### Azione

Aprire il file di configurazione (`tenant_template_def.properties`) e verificare che ogni opzione di `crystalreport.templatedb<n>` abbia un'opzione corrispondente in `crystalreport.tenantedb<n>`.

Controllare il file di registro di traccia (`multitenancymanager_trace.00000<n>.glf`) per approfondire l'analisi.

**22.4.2** (MTM 02001) Configurazione del database non valida. Per ulteriori informazioni fare riferimento ai registri errori precedenti.

### Causa

Si è verificato un errore nella specifica delle opzioni di configurazione del database relative a CCIS Date Connection.

### Azione

Aprire il file di configurazione (`tenant_template_def.properties`) e verificare che ogni opzione di `crystalreport.templatedb<n>` abbia un'opzione corrispondente in `crystalreport.tenantedb<n>`.

Controllare il file di registro di traccia (`multitenancymanager_trace.00000<n>.glf`) per approfondire l'analisi.

---

**22.4.3** (MTM 02002) I principali posso prendere parte solo a gruppi utenti appartenenti allo stesso database. I principali correlati non si trovano nello stesso database: {tipo1} '{nome1}'(id={id1}, database={database 1 nome(id database 1)}) e {tipo2} '{nome2}'(id={id2}, database={database 2 nome(id database 2)})

## Causa

È in corso un tentativo di aggiungere un elemento principale a un gruppo di utenti che appartiene a un altro database.

## Azione

In CMC, esaminare gli utenti e i gruppi.

## Esempio

```
Principals are only allowed to join user groups belonging to the same tenant.
Related principals are not in the same tenant: usergroup 'Administrators'
(id=33, tenant=shared(0)) and user 'George'(id=1234, tenant=TenantA(4567)).
```

## 22.5 Messaggi di avviso dello strumento MTM

**22.5.1** (MTM Tool 1) Recupero di oggetti di tipo Categoria in corso. Percorso del modello templateCategoryFolder non specificato

## Causa

Il file di configurazione delle proprietà di MTM optionIncludeCategories è impostato su true e non è disponibile un percorso valido per templateCategoryFolder.

## Azione

Impostare optionIncludeCategories su false o specificare un percorso valido per templateCategoryFolder.

---

**22.5.2** (MTM Tool 2) Nessun oggetto condiviso corrispondente per il tipo `CCIS.DataConnection` o `CommonConnection`

### Causa

Il file di configurazione delle proprietà di MTM `optionUseSharedConnections` è specificato, ma `sharedConnectionFolder` non è specificato oppure la specifica non rimanda a un oggetto di connessione valido.

### Azione

Impostare `optionUseSharedConnections` su `false` o specificare un percorso valido per `sharedConnectionFolder`.

**22.5.3** (MTM Tool 3) Il sistema ha generato un errore o dei messaggi di avviso durante la convalida della configurazione specifica per plug-in per i plug-in `CrystalReport`.

### Causa

Una o più configurazioni specifiche Crystal Reports (quelle che iniziano con "crystalreport." nel file di definizione del database) non sono valide.

### Azione

Dovrebbe essere registrato o visualizzato un errore per l'opzione non valida. Correggerlo in base ai commenti associati a tali opzioni nel file di definizione del database.

---

## 23 Messaggi di errore relativi a Query come servizio Web (QWS)

I messaggi di errore relativi a Query come servizio Web includono i seguenti codici nella categoria QWS.

Intervallo	Categoria
00001-00011	QWS
02718-02719	QWS

### 23.1 `Impossibile trovare il file della guida:\n{0}` (QWS 00001)

#### Causa

Il file della guida non è installato nel percorso previsto.

#### Azione

Reinstallare il prodotto Query come servizio Web.

### 23.2 `Il nome del server e il nome del certificato non corrispondono` (QWS 00002)

#### Causa

L'errore è collegato all'impostazione di HTTPS sul server e alla validità del certificato.

#### Azione

Verificare il nome del server e la validità del certificato.



---

## 23.3 L'ente di rilascio del Certificato HTTPS non è attendibile (QWS 00003)

### Causa

L'errore è collegato all'impostazione di HTTPS sul server e alla validità del certificato.

### Azione

Verificare il nome del server e la validità del certificato HTTPS.

## 23.4 L'URL del servizio Web fornito non è stato aggiornato. Contattare l'amministratore o consultare la documentazione di Query come servizio Web. (QWS 00004)

### Causa

Il servizio Web Query come servizio Web non è stato installato sul server.

### Azione

Verificare che il servizio Web Query come servizio Web sia stato installato sul server.

## 23.5 Specifica della query del contenuto XML non valida (QWS 00005)

### Causa

Impossibile caricare la query salvata nel CMS perché gli assembly dell'utente potrebbero essere danneggiati o incompatibili.

---

## Azione

Verificare che i file DSWS del servizio Web o i file \*.dll non siano danneggiati o che la versione di tali file sia valida. Se sono danneggiati, è necessario reinstallarli.

### 23.6 `Tipo di dati non riconosciuto nell'oggetto del risultato: {0} (QWS 00006)`

## Causa

Query come servizio Web supporta solo i tipi di dati ora, stringa o numerici.

## Azione

Verificare l'origine dati per assicurarsi che il tipo di dati sia conforme all'elenco supportato sopra.

### 23.7 `È necessario essere collegati al server (QWS 00007)`

## Causa

L'utente sta tentando di chiamare un servizio Web, ma non è connesso.

## Azione

L'utente deve prima connettersi al server che ospita Query come servizio Web.

### 23.8 `Il proxy al servizio Web del motore dei report non è disponibile. I tentativi di chiamata al servizio Web non hanno avuto successo. (QWS 00008)`

## Causa

L'utente sta tentando di chiamare una query come servizio Web, ma non è connesso al server.

---

## Azione

Assicurarsi di essere connessi alla rete, attendere qualche istante, quindi riprovare.

## 23.9 Problema durante la selezione del prompt (QWS 00009)

### Causa

La chiamata a una query come servizio Web non è riuscita. Questo errore può essersi verificato durante il recupero dell'elenco dei valori (LOV) in un prompt. Le cause possibili sono:

- Il server è in arresto.
- Si è verificato un timeout del server.
- Si è verificato un problema di connessione.

### Azione

Verificare che il server sia attivo, che i parametri di timeout siano sufficienti e che il server risponda.

## 23.10 Problema durante la selezione del contesto (QWS 00010)

### Causa

La chiamata a una query come servizio Web non è riuscita, molto probabilmente durante il recupero del contesto della query dall'universo. Le cause possibili sono:

- Il server è in arresto.
- Si è verificato un timeout del server.
- Si è verificato un problema di connessione.

### Azione

Verificare che il server sia attivo, che i parametri di timeout siano sufficienti e che il server risponda.

---

## **23.11** Impossibile caricare l'elenco di origini dati (QWS 00011)

### **Causa**

La query come servizio Web non riesce ad accedere all'elenco di origini dati.

### **Azione**

Provare a chiudere e riavviare l'applicazione.

## **23.12** Non si è autorizzati a progettare o modificare una query.\r\nContattare l'amministratore. (QWS 02718)

### **Causa**

L'utente che sta tentando di eseguire l'accesso non dispone dei diritti di accesso a Query come servizio Web.

### **Azione**

Richiedere all'amministratore le autorizzazioni corrispondenti nella CMC.

## 24 Messaggi di errore di Explorer (PS)

I messaggi di errore relativi a Explorer sono raggruppati nelle seguenti categorie numeriche:

Intervallo dei numeri dei messaggi di errore	Descrizione
PS 10000 - PS 15010	La definizione delle categorie ha solo scopi organizzativi. I messaggi di errore relativi a Explorer non sono raggruppati in base al tema all'interno delle categorie.
PS 20000 - PS 20015	
PS 30000 - PS 30020	
PS 40000 - PS 40010	
PS 50000 - PS 50310	
PS 60000 - PS 60310	

### 24.1 PS 10001 - PS 15010

#### 24.1.1 `Impossibile eseguire l'accesso. (PS 10001)`

##### Causa

Non è possibile eseguire l'accesso.

##### Azione

Assicurarsi che le informazioni di accesso siano corrette.

#### 24.1.2 `Impossibile accedere al sistema a causa di un token non valido. (PS 10002)`

##### Causa

Non è stato possibile accedere al sistema utilizzando il token passato.

##### Azione

Assicurarsi che le informazioni di accesso siano corrette.

---

**24.1.3** Impossibile accedere al sistema a causa della mancanza delle credenziali di accesso. (PS 10003)

### Causa

Non è stato possibile accedere al sistema. Informazioni di accesso mancanti.

### Azione

Assicurarsi che le informazioni di accesso siano corrette.

**24.1.4** L'applicazione Web Explorer non è stata in grado di recuperare un servizio Explorer dalla richiesta del client Web ricevuta. (PS 10004)

### Causa

L'applicazione Web di Polestar non è stata in grado di recuperare un servizio Polestar dalla richiesta client Web ricevuta.

### Azione

Verificare che la versione dei server Explorer sia sincronizzata con la versione dell'applicazione Web di Explorer. In alternativa, verificare che rispetti il formato definito se le richieste vengono generate manualmente.

**24.1.5** Questo profilo utente non consente di eseguire la richiesta. (PS 10005)

### Causa

Il profilo utente non consente l'esecuzione della richiesta

### Azione

Verificare di disporre dei diritti sufficienti per eseguire l'azione.

---

## **24.1.6** Explorer non è riuscito a recuperare un servizio. (PS 10006)

### **Causa**

Explorer non è stato in grado di recuperare un servizio.

### **Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

## **24.1.7** Explorer non è riuscito a inizializzare il localizzatore del servizio. (PS 10007)

### **Causa**

Explorer non è stato in grado di inizializzare il localizzatore di servizi.

### **Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

## **24.1.8** Explorer non è riuscito a recuperare la propria configurazione. (PS 10008)

### **Causa**

Explorer non è stato in grado di recuperare la configurazione.

### **Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

---

## **24.1.9** Si è verificato un errore durante l'accesso. (PS 15002)

### **Causa**

### **Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli sull'eccezione.

## **24.1.10** La proprietà della stringa '{0}' non è presente nel file di configurazione SSO. (PS 15003)

### **Causa**

Proprietà di tipo stringa mancante nel file di configurazione SSO.

### **Azione**

Modificare il file di configurazione SSO.

## **24.1.11** La proprietà booleana '{0}' non è presente nel file di configurazione SSO. (PS 15004)

### **Causa**

Proprietà di tipo booleano mancante nel file di configurazione SSO.

### **Azione**

Modificare il file di configurazione SSO.



---

**24.1.12** La proprietà dell'elenco '{0}' non è presente nel file di configurazione SSO. (PS 15005)

### Causa

Proprietà di tipo elenco mancante nel file di configurazione SSO.

### Azione

Modificare il file di configurazione SSO.

**24.1.13** Impossibile trovare le credenziali per l'accesso dell'utente. (PS 15006)

### Causa

Non sono state trovate le informazioni necessarie per l'accesso automatico.

### Azione

Contattare l'amministratore.

## 24.2 PS 20000 - PS 20015

**24.2.1** Non è stato trovato il file dell'origine dati. (PS 20001)

### Causa

File dell'origine dati non trovato.

### Azione

Assicurarsi che il file dell'origine dati collegato allo spazio informazioni esista.

---

## **24.2.2** `Si è verificato un errore durante la lettura dell'universo. (PS 20002)`

### **Causa**

Errore durante la lettura dell'universo.

### **Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli sull'eccezione.

## **24.2.3** `Si è verificato un errore durante il recupero degli universi dal CMS (Central Management Server). (PS 20003)`

### **Causa**

Errore durante il recupero dell'albero degli universi dalla CMS.

### **Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli sull'eccezione.

## **24.2.4** `Impossibile trovare lo spazio informazioni. (PS 20004)`

### **Causa**

Spazio informazioni non trovato.

### **Azione**

Verificare che lo spazio informazioni esista e che si disponga di privilegi sufficienti per accedervi. In caso contrario, è possibile che sia stato rimosso da un altro utente.

---

## **24.2.5** Impossibile leggere le proprietà dello spazio informazioni. (PS 20005)

### **Causa**

Non è possibile leggere le proprietà dello spazio informazioni.

### **Azione**

Verificare che lo spazio informazioni esista e che si disponga di privilegi sufficienti per accedervi. In caso contrario, è possibile che sia stato rimosso da un altro utente.

## **24.2.6** Impossibile recuperare gli spazi informazioni e visualizzarli nella scheda Inizio. (PS 20006)

### **Causa**

Non è possibile recuperare l'elenco degli indici di navigazione degli spazi di lavoro.

### **Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

## **24.2.7** Impossibile avviare l'indicizzazione. (PS 20007)

### **Causa**

Non è possibile avviare l'indicizzazione.

### **Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

---

## **24.2.8** Impossibile acquisire un blocco nella risorsa richiesta. (PS 20008)

### **Causa**

Non è possibile acquisire il blocco per la risorsa richiesta.

### **Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

## **24.2.9** Impossibile rilasciare un blocco nella risorsa richiesta. (PS 20009)

### **Causa**

Non è possibile rilasciare il blocco per la risorsa richiesta.

### **Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

## **24.2.10** Si è verificato un errore del server durante la disconnessione. (PS 20010)

### **Causa**

Errore del server durante la disconnessione.

### **Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

---

**24.2.11** Si è verificato un errore sul server durante la pianificazione di un'attività di indicizzazione. (PS 20011)

### Causa

Si è verificato un errore del server durante il tentativo di pianificazione di un'attività di indicizzazione.

### Azione

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

**24.2.12** Si è verificato un errore sul server durante il recupero del profilo utente. (PS 20012)

### Causa

Si è verificato un errore del server durante il tentativo di calcolare il profilo utente.

### Azione

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

**24.2.13** Errore del server durante l'annullamento di un'attività di indicizzazione. (PS 20013)

### Causa

Si è verificato un errore del server durante il tentativo di annullare un'attività di indicizzazione.

### Azione

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

---

## **24.2.14** L'accesso a questo spazio informazioni è limitato. (PS 20014)

### **Causa**

Lo spazio informazioni selezionato è contrassegnato come Nascosto e non può essere esplorato.

### **Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

## **24.3 PS 30000 - PS 30020**

### **24.3.1** Specificare un nome per lo spazio informazioni. (PS 30001)

#### **Causa**

Il nome dello spazio informazioni non deve essere vuoto.

#### **Azione**

Verificare che il nome dello spazio informazioni non sia vuoto.

### **24.3.2** Uno spazio informazioni con questo nome esiste già. (PS 30002)

#### **Causa**

Esiste già uno spazio informazioni con lo stesso nome.

#### **Azione**

Assicurarsi che lo spazio informazioni abbia un nome diverso da quello esistente.

---

### **24.3.3** Impossibile accedere al repository. (PS 30003)

#### **Causa**

Non è possibile accedere al repository.

#### **Azione**

Assicurarsi che il CMS sia in esecuzione.

### **24.3.4** Impossibile creare uno spazio informazioni senza una dimensione o un indicatore. (PS 30004)

#### **Causa**

Non è possibile creare uno spazio informazioni senza dimensione o indicatore.

#### **Azione**

Controllare che siano stati aggiunti almeno una dimensione e un indicatore agli oggetti dello spazio informazioni.

### **24.3.5** Conferma della password per la pianificazione dello spazio informazioni non riuscita. (PS 30005)

#### **Causa**

Conferma della password per la pianificazione dello spazio informazioni non riuscita.

#### **Azione**

Assicurarsi che le informazioni relative alle credenziali della pianificazione siano corrette per lo specifico spazio informazioni.

---

**24.3.6** Durante il test degli oggetti, la query ha restituito più di un recordset.  
(PS 30006)

### Causa

La query restituisce più flussi.

### Azione

Controllare e modificare gli oggetti dell'universo aggiunti alla definizione dello spazio informazioni.

**24.3.7** Durante la verifica degli oggetti la query ha generato un'eccezione Web  
Intelligence Report Engine. (PS 30007)

### Causa

La query ha generato un'eccezione del modulo di report WebI.

### Azione

Controllare e modificare gli oggetti dell'universo aggiunti alla definizione dello spazio informazioni.

**24.3.8** Si è verificato un problema durante il recupero delle cartelle CMS (Central  
Management Server) pubbliche e preferite. (PS 30008)

### Causa

Si è verificato un problema durante il recupero delle cartelle pubbliche e preferite.

### Azione

Esaminare i dettagli sull'eccezione.



---

**24.3.9** Si è verificato un problema durante il recupero dell'elenco di spazi informazioni. (PS 30009)

### **Causa**

Si è verificato un problema durante il recupero dell'elenco degli spazio informazioni.

### **Azione**

Esaminare i dettagli sull'eccezione.

**24.3.10** Si è verificato un problema durante il recupero dei dettagli di pianificazione dello spazio informazioni. (PS 30010)

### **Causa**

Si è verificato un problema durante il recupero delle informazioni relative alla pianificazione dello spazio informazioni.

### **Azione**

Esaminare i dettagli sull'eccezione.

**24.3.11** Non si dispone di diritti sufficienti per il salvataggio dello spazio informazioni nella cartella specificata. (PS 30011)

### **Causa**

Non si dispone dei diritti sufficienti per salvare uno spazio informazioni nella cartella specificata.

### **Azione**

Scegliere un'altra cartella.

---

**24.3.12** Impossibile utilizzare gli oggetti seguenti. I prompt non sono supportati.  
(PS 30012)

### Causa

Non è possibile utilizzare i seguenti oggetti. Non sono supportati i prompt.

### Azione

Controllare e modificare gli oggetti dell'universo aggiunti alla definizione dello spazio informazioni.

**24.3.13** Per continuare è necessario selezionare un contesto. (PS 30013)

### Causa

Prima di procedere è necessario selezionare un contesto.

### Azione

Selezionare un contesto facendo clic sul pulsante di ricerca di contesti.

**24.3.14** Non si dispone di diritti sufficienti per l'eliminazione dello spazio informazioni nella cartella specificata. (PS 30015)

### Causa

L'utente non possiede diritti sufficienti per l'eliminazione dello spazio informazioni nella cartella specificata

### Azione

Contattare l'amministratore.

---

**24.3.15** Non si dispone di diritti sufficienti per l'eliminazione di questo spazio informazioni. (PS 30016)

### Causa

L'utente non possiede diritti sufficienti per l'eliminazione di questo spazio

### Azione

Contattare l'amministratore.

**24.3.16** Impossibile utilizzare il foglio di calcolo. (PS 30017)

### Causa

Il foglio di calcolo della cartella di lavoro non contiene dati o i dati non si trovano nella prima riga.

### Azione

Esaminare il foglio e verificare che le celle della prima riga contengano valori.

**24.3.17** Impossibile utilizzare questo foglio di calcolo perché non ha dimensioni.  
(PS 30019)

### Causa

Non è possibile utilizzare questo file Excel in quanto non contiene fogli con dimensioni che consentano di creare facet.

### Azione

Esaminare ogni foglio e verificare che contenga dimensioni o configurare lo spazio informazioni in modo da contenere almeno un'etichetta.

---

## 24.4 PS 40000 - PS 40010

### 24.4.1 Ricerca non riuscita. (PS 40001)

#### Causa

Ricerca non riuscita.

#### Azione

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

### 24.4.2 Impossibile caricare l'ultima versione dell'indice di ricerca. (PS 40002)

#### Causa

Non è possibile caricare l'ultima versione dell'indice di ricerca.

#### Azione

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

### 24.4.3 Impossibile eseguire la ricerca. Troppi risultati. (PS 40003)

#### Causa

Non è possibile eseguire la ricerca. Sono presenti troppi risultati.

#### Azione

Perfezionare la ricerca.

---

**24.4.4** Impossibile eseguire la query di ricerca da parte dei fornitori di dati perché un termine jolly corrisponde a troppi termini per un singolo spazio informazioni. (PS 40004)

### Causa

Impossibile eseguire la query di ricerca da parte dei fornitori di dati perché un termine jolly corrisponde a troppi termini per un singolo spazio informazioni.

### Azione

Affinare i criteri di ricerca oppure chiedere all'amministratore di impostare il parametro del fornitore di dati max\_wildcard\_matches.

## 24.5 PS 50000 - PS 50310

**24.5.1** Impossibile recuperare più valori. (PS 50001)

### Causa

Non è possibile recuperare altri valori.

### Azione

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

**24.5.2** Impossibile generare il grafico. (PS 50002)

### Causa

Non è possibile generare il grafico.

---

## Azione

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

### **24.5.3** `Impossibile recuperare l'elenco di indicatori. (PS 50003)`

## Causa

Non è possibile recuperare l'elenco di indicatori.

## Azione

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

### **24.5.4** `Impossibile recuperare i facet all'interno della scheda Esplora. (PS 50004)`

## Causa

Non è possibile recuperare la struttura di navigazione.

## Azione

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

### **24.5.5** `Impossibile recuperare i valori delle tabelle dati. (PS 50005)`

## Causa

Non è possibile recuperare i valori della tabella di dati.

## Azione

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

---

## **24.5.6** Impossibile avviare l'esplorazione dello spazio informazioni. (PS 50006)

### **Causa**

Non è possibile avviare l'esplorazione dello spazio informazioni.

### **Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

## **24.5.7** Impossibile caricare la versione più recente dell'indice di navigazione dello spazio informazioni. (PS 50007)

### **Causa**

Non è possibile caricare l'ultima versione dell'indice di navigazione dello spazio informazioni.

### **Azione**

È possibile che l'ultima indicizzazione non sia riuscita e che sia necessario esaminare la definizione dello spazio informazioni per creare una nuova versione dell'indice.

## **24.5.8** Impossibile arrestare l'esplorazione dello spazio informazioni. (PS 50008)

### **Causa**

Non è possibile interrompere l'esplorazione dello spazio informazioni.

### **Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

---

## **24.5.9** Impossibile eseguire la ricerca. Troppi risultati. (PS 50009)

### **Causa**

Non è possibile eseguire la ricerca. Sono presenti troppi risultati.

### **Azione**

Perfezionare la ricerca.

## **24.5.10** Impossibile eseguire la ricerca. Troppi risultati. (PS 50010)

### **Causa**

Non è possibile eseguire la ricerca. Sono presenti troppi risultati.

### **Azione**

Perfezionare la ricerca.

## **24.5.11** Impossibile iniziare a esplorare lo spazio informazioni perché non contiene dati. (PS 50011)

### **Causa**

Non è possibile avviare l'esplorazione dello spazio informazioni. Nessun dato.

### **Azione**

Contattare l'amministratore.



---

**24.5.12** Si è verificato un errore del server durante l'esecuzione di una richiesta di esportazione. (PS 50100)

### Causa

Si è verificato un errore del server durante il tentativo di eseguire una richiesta di esportazione.

### Azione

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

**24.5.13** Si è verificato un errore del server durante il recupero dei risultati dell'esportazione. (PS 50101)

### Causa

Si è verificato un errore del server durante il tentativo di recuperare il risultato di un'esportazione.

### Azione

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

**24.5.14** Errore del server durante il tentativo di annullamento di un'attività di esportazione. Richiesta priva di identificatore dell'attività. (PS 50102)

### Causa

Si è verificato un errore del server durante il tentativo di annullare un'attività di esportazione. Nella richiesta non è stato specificato un ID dell'attività.

---

## Azione

Verificare che la versione dei server Explorer sia sincronizzata con la versione dell'applicazione Web di Explorer. In alternativa, verificare che la richiesta presenti una sintassi corretta se le richieste vengono generate manualmente.

### **24.5.15** Il server non riconosce il formato di esportazione. (PS 50103)

## Causa

Il formato dell'esportazione non è stato riconosciuto dal server.

## Azione

Verificare che la versione dei server Explorer sia sincronizzata con la versione dell'applicazione Web di Explorer. In alternativa, verificare che il formato di esportazione specificato sia supportato se le richieste vengono generate manualmente.

### **24.5.16** Il server non riconosce la destinazione della richiesta di esportazione. (PS 50104)

## Causa

La destinazione della richiesta di esportazione non è stata riconosciuta dal server.

## Azione

Verificare che la versione dei server Explorer sia sincronizzata con la versione dell'applicazione Web di Explorer. In alternativa, verificare che il formato di esportazione specificato sia supportato se le richieste vengono generate manualmente.

---

**24.5.17** Il formato di esportazione e la destinazione specificati non sono compatibili. (PS 50105)

### Causa

Il formato e la destinazione specificati per l'esportazione non sono compatibili.

### Azione

Verificare che la versione dei server Explorer sia sincronizzata con la versione dell'applicazione Web di Explorer. In alternativa, verificare che il formato di esportazione specificato sia supportato se le richieste vengono generate manualmente.

**24.5.18** Si è verificato un errore del server durante l'interazione con il fornitore di dati. (PS 50106)

### Causa

Si è verificato un errore del server durante l'interazione con il fornitore di dati.

### Azione

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

**24.5.19** Alcuni dati ricevuti dal motore di esportazione non sono validi o supportati oppure la sintassi della richiesta non è valida. (PS 50107)

### Causa

Alcuni dei dati ricevuti dal motore di esportazione non sono validi o supportati oppure la sintassi della richiesta non è valida.

---

## Azione

Verificare che la versione dei server Explorer sia sincronizzata con la versione dell'applicazione Web di Explorer. In alternativa, verificare che il formato e il tipo di destinazione specificati per l'esportazione, nonché la configurazione scelta, siano supportati e che la sintassi della richiesta sia valida se le richieste vengono generate manualmente.

**24.5.20** Si è verificato un errore del server durante l'interazione con il fornitore di dati. (PS 50108)

## Causa

Si è verificato un errore del server durante l'interazione con il fornitore di dati. Stato corrente di esplorazione non supportato.

## Azione

Provare con un altro percorso di selezione. Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

**24.5.21** Troppi dati per l'esportazione. (PS 50109)

## Causa

Le dimensioni del set di dati corrente non sono sufficienti per l'esportazione.

## Azione

Provare a ridurre le dimensioni del set di dati per l'esportazione aggiungendo o modificando le selezioni.

**24.5.22** Errore server durante l'elaborazione dell'immissione del prompt. (PS 50200)

## Causa

Si è verificato un errore del server durante l'elaborazione dell'immissione del prompt.

---

## Azione

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

### **24.5.23** Errore server durante l'analisi del prompt. (PS 50201)

## Causa

Si è verificato un errore del server durante l'analisi del prompt.

## Azione

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

### **24.5.24** Errore server durante l'invio delle immissioni dei prompt. (PS 50202)

## Causa

Si è verificato un errore del server durante l'invio delle immissioni del prompt.

## Azione

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

### **24.5.25** Mancano alcune immissioni dei prompt. (PS 50203)

## Causa

Alcuni input del prompt non sono stati trovati.

## Azione

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

---

## **24.5.26** `Un prompt immesso non è valido. (PS 50204)`

### **Causa**

Immissione del prompt non valida.

### **Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

## **24.5.27** `Errore server durante il salvataggio delle immissioni dei prompt. (PS 50205)`

### **Causa**

Si è verificato un errore del server durante il salvataggio delle immissioni del prompt.

### **Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

## **24.5.28** `Gli oggetti selezionati non sono compatibili. (PS 50206)`

### **Causa**

Gli oggetti selezionati non sono compatibili.

### **Azione**

Per ulteriori informazioni, esaminare i dettagli dell'errore.

---

## **24.5.29** Impossibile caricare lo spazio informazioni. (PS 50300)

### **Causa**

Non è possibile caricare lo spazio informazioni.

### **Azione**

Chiedere all'amministratore di verificare la disponibilità o l'accessibilità dello spazio informazioni.

## **24.5.30** Impossibile caricare l'indice dello spazio informazioni. (PS 50301)

### **Causa**

Non è possibile caricare l'indice dello spazio informazioni.

### **Azione**

Chiedere all'amministratore di verificare la disponibilità dell'indice dello spazio informazioni.

## **24.5.31** Impossibile inizializzare la sessione del fornitore di dati. (PS 50302)

### **Causa**

Non è possibile inizializzare la sessione del fornitore di dati.

### **Azione**

Chiedere all'amministratore di verificare la disponibilità e/o la configurazione del fornitore di dati dello spazio informazioni.

---

## **24.5.32** Lo spazio informazioni si basa su un'origine dati non esistente. (PS 50303)

### **Causa**

Lo spazio informazioni è basato su un'origine dati che non esiste più.

### **Azione**

Chiedere all'amministratore di esaminare la definizione dello spazio informazioni per verificare che l'indice corrispondente sia disponibile.

## **24.5.33** Lo spazio informazioni non contiene facet. (PS 50304)

### **Causa**

Lo spazio informazioni non contiene facet.

### **Azione**

Chiedere all'amministratore di esaminare la definizione dello spazio informazioni per verificare che l'indice corrispondente sia disponibile.

## **24.5.34** Lo spazio informazioni non contiene dati. (PS 50305)

### **Causa**

Lo spazio informazioni non contiene dati.

### **Azione**

Chiedere all'amministratore di esaminare la definizione dello spazio informazioni per verificare che l'indice corrispondente sia disponibile.



---

## **24.5.35** Impossibile applicare la protezione a livello di oggetto. (PS 50306)

### **Causa**

Non è possibile applicare la protezione a livello di oggetto.

### **Azione**

Chiedere all'amministratore di esaminare la definizione dello spazio informazioni per verificare che l'indice corrispondente sia disponibile.

## **24.5.36** Impossibile applicare le impostazioni di personalizzazione. (PS 50307)

### **Causa**

Non è possibile applicare le impostazioni di personalizzazione.

### **Azione**

Chiedere all'amministratore di esaminare la definizione dello spazio informazioni per verificare che l'indice corrispondente sia disponibile.

## **24.5.37** Una richiesta al livello sottostante di accesso dati non è riuscita. (PS 50308)

### **Causa**

Richiesta per il livello sottostante di accesso ai dati non riuscita.

### **Azione**

Chiedere all'amministratore di esaminare la definizione dello spazio informazioni per verificare che l'indice corrispondente sia disponibile.

---

## 24.6 PS 60000 - PS 60310

### 24.6.1 `Il metodo chiamato non è supportato per questo endpoint. (PS 60001)`

#### Causa

Il metodo chiamato non è supportato per questo endpoint.

#### Azione

Assicurarsi di chiamare l'endpoint corretto con il metodo adatto.

### 24.6.2 `Per il metodo chiamato è necessario un token. (PS 60002)`

#### Causa

Il metodo chiamato richiede il passaggio di un token nell'intestazione o nel cookie.

#### Azione

Passare un token nell'intestazione o nel cookie.

### 24.6.3 `Si è verificato un errore durante l'analisi della risposta nell'applicazione Web. (PS 60003)`

#### Causa

L'applicazione Web ha rilevato un errore durante l'analisi della risposta dal server back-end.

#### Azione

Verificare che le versioni dell'applicazione Web e del server back-end siano sincronizzate.

---

## **24.6.4** `L'endpoint chiamato non esiste. (PS 60004)`

### **Causa**

L'endpoint chiamato non esiste.

### **Azione**

Assicurarsi di chiamare l'URL corretto.

## **24.6.5** `La richiesta ha causato un problema di analisi. (PS 60101)`

### **Causa**

La richiesta non è corretta.

### **Azione**

Verificare che la richiesta sia formattata come un XML contenente tag di chiusura e che i caratteri non supportati siano di tipo escape.

## **24.6.6** `Parametri mancanti nella richiesta. (PS 60102)`

### **Causa**

Parametri mancanti nella richiesta.

### **Azione**

Verificare che la richiesta contenga i parametri necessari e che siano definiti correttamente.

---

## 24.6.7 `Il formato della richiesta non è corretto. (PS 60103)`

### Causa

La richiesta non è corretta.

### Azione

Verificare che la richiesta sia formattata come un XML contenente tag di chiusura, che i caratteri non supportati siano di tipo escape e che i parametri siano definiti correttamente.

## 24.6.8 `Errore durante la creazione o l'aggiornamento del blocco di dati dello spazio informazioni. (PS 60201)`

### Causa

Errore durante la creazione o l'aggiornamento del blocco di dati dello spazio informazioni.

### Azione

Verificare che l'ID del blocco di dati sia corretto o che sia disponibile l'FRS.

## 24.6.9 `Errore durante l'apertura dello spazio informazioni: indicizzazione dello spazio informazioni non riuscita. (PS 60301)`

### Causa

Indicizzazione dello spazio non riuscita.

### Azione

Assicurarsi che lo spazio informazioni presenti una definizione e un set di dati validi. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

---

## 24.7 PS 70000 - PS 70003

### 24.7.1 Il segnalibro non esiste. (PS 70001)

#### Causa

Il segnalibro non esiste.

#### Azione

Accertarsi che l'ID del segnalibro sia corretto e che il segnalibro esista.

### 24.7.2 Impossibile aprire lo spazio informazioni. (PS 70002)

#### Causa

Impossibile aprire lo spazio informazioni.

#### Azione

Accertarsi che sia stato fornito un ID o un nome valido di uno spazio informazioni.

### 24.7.3 Impossibile aprire il segnalibro. (PS 70003)

#### Causa

Impossibile aprire il segnalibro.

#### Azione

Verificare che lo spazio informazioni esista e che si disponga di diritti appropriati per visualizzarlo.

---

## 24.8 PS 80000 - PS 80105

### 24.8.1 `Impossibile aprire l'album. (PS 80001)`

#### Causa

Impossibile aprire l'insieme di viste di esplorazione.

#### Azione

Verificare che l'insieme di viste di esplorazione esista e che si disponga di privilegi sufficienti per accedervi. In caso contrario, è possibile che sia stato rimosso da un altro utente.

### 24.8.2 `Impossibile eliminare l'album. (PS 80002)`

#### Causa

Impossibile eliminare l'insieme di viste di esplorazione.

#### Azione

Verificare che l'insieme di viste di esplorazione esista e che si disponga di privilegi sufficienti per eliminarlo. In caso contrario, è possibile che sia stato rimosso da un altro utente.

### 24.8.3 `Impossibile salvare o eliminare l'album a causa di un accesso simultaneo. Riprovare più tardi. (PS 80003)`

#### Causa

Impossibile salvare o eliminare l'insieme di viste di esplorazione a causa di un accesso simultaneo.

---

## Azione

Riprovare più tardi.

**24.8.4** Non si dispone dei diritti sufficienti per creare un album. (PS 80101)

## Causa

Non si dispone dei diritti sufficienti per creare un insieme di viste di esplorazione.

## Azione

Contattare l'amministratore.

**24.8.5** Non si dispone dei diritti sufficienti per aprire un album. (PS 80102)

## Causa

Non si dispone dei diritti sufficienti per aprire un insieme di viste di esplorazione.

## Azione

Contattare l'amministratore.

**24.8.6** Non si dispone dei diritti sufficienti per modificare un album. (PS 80103)

## Causa

Non si dispone dei diritti sufficienti per modificare un insieme di viste di esplorazione.

## Azione

Contattare l'amministratore.

---

## **24.8.7** Non si dispone dei diritti sufficienti per salvare un album. (PS 80104)

### **Causa**

Non si dispone dei diritti sufficienti per salvare un insieme di viste di esplorazione.

### **Azione**

Contattare l'amministratore.

## **24.8.8** Non si dispone dei diritti sufficienti per eliminare un album. (PS 80105)

### **Causa**

Non si dispone dei diritti sufficienti per eliminare un insieme di viste di esplorazione.

### **Azione**

Contattare l'amministratore.



## 25 Messaggi di errore relativi allo Strumento di conversione dei report (RCT)

I messaggi di errore relativi allo strumento di conversione dei report comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
RCT 00001 - 00032	Strumento di conversione dei report

### 25.1 Errore sconosciuto (RCT 00001)

#### Causa

RTC ha rilevato un errore che non è in grado di risolvere.

#### Azione

Contattare l'amministratore di BusinessObjects.

### 25.2 l'utente ha annullato la conversione (RCT 00011)

#### Causa

La conversione viene annullata dall'utente.

#### Azione

Nessuna azione da intraprendere poiché la conversione è stata annullata dall'utente.

---

**25.3** Si è verificato un errore durante un tentativo di avviare il server di conversione. (RCT 00013)

### Causa

Impossibile avviare il processo di conversione.

### Azione

1. Verificare che il CMS sia attivo e in esecuzione. 2. Riavviare l'applicazione RCT e avviare di nuovo il processo di conversione. 3. Contattare l'amministratore BusinessObjects se il problema persiste.

**25.4** Pubblicazione non riuscita (RCT 00014)

### Causa

Lo Strumento di conversione dei report non è stato in grado di pubblicare il report convertito. Il CMS di destinazione potrebbe essere inattivo.

### Azione

1. Assicurarsi che il CMS di destinazione sia in esecuzione.
2. Eseguire di nuovo il processo di conversione.

**25.5** Il server di origine non è stato trovato o non è attivo. (RCT 00016)

### Causa

Il server di origine non è stato trovato o non è attivo.

---

## Azione

1. Verificare che l'indirizzo IP/il nome host del server di origine sia stato immesso correttamente. 2. Verificare che il CMS di origine sia attivo e in esecuzione.

## 25.6 Il server di destinazione non è stato trovato o non è attivo. (RCT 00017)

### Causa

Il server di destinazione non è stato trovato o non è attivo.

## Azione

1. Verificare che l'indirizzo IP/il nome host del server di destinazione sia stato immesso correttamente. 2. Verificare che il CMS di destinazione sia attivo e in esecuzione.

## 25.7 Nome utente di origine non valido. (RCT 00018)

### Causa

Il nome utente di origine immesso non è corretto.

## Azione

Immettere un nome utente valido.

## 25.8 Nome utente di destinazione non valido. (RCT 00019)

### Causa

Il nome utente di destinazione immesso non è corretto.

---

## Azione

Immettere un nome utente valido.

### 25.9 Password di origine non valida. (RCT 00020)

## Causa

La password di origine immessa non è corretta.

## Azione

Immettere una password valida.

### 25.10 Password di destinazione non valida. (RCT 00021)

## Causa

La password di destinazione immessa non è corretta.

## Azione

Immettere una password valida.

### 25.11 Accesso, password o porta di origine non validi. (RCT 00022)

## Causa

L'accesso all'origine non viene riconosciuto dal server.

---

## Azione

Contattare l'amministratore di BusinessObjects.

Per effettuare l'accesso, è necessario essere un amministratore o un membro del Gruppo utenti dello strumento di conversione dei report, definito nella Central Management Console di origine.

### **25.12** Accesso, password o porta di destinazione non validi. (RCT 00023)

## Causa

L'accesso alla destinazione non viene riconosciuto dal server.

## Azione

Contattare l'amministratore di BusinessObjects.

Per effettuare l'accesso, è necessario essere un amministratore o un membro del Gruppo utenti dello strumento di conversione dei report, definito nella Central Management Console di destinazione.

### **25.13** Origine non valida (RCT 00024)

## Causa

La versione del computer di origine non può essere XI 4.0 o versione successiva, ma quella precedente.

## Azione

Immettere le informazioni corrette relative al computer di origine.

---

## **25.14** Destinazione non valida (RCT 00025)

### **Causa**

La versione del computer di destinazione deve essere XI 4.0 o versione successiva.

### **Azione**

Immettere le informazioni corrette relative al computer di destinazione.

## **25.15** Scegliere una connessione per continuare il controllo o deselezionare la casella di controllo. (RCT 00026)

### **Causa**

Nessuna connessione è stata selezionata per il controllo.

### **Azione**

Scegliere la connessione per continuare oppure deselezionare la casella di controllo.

## **25.16** Impossibile aprire il file da (RCT 00027)

### **Causa**

L'elenco di report Desktop Intelligence salvato in questo file XML non è più valido. Alcuni o tutti i documenti Desktop Intelligence sono stati eliminati dal repository di origine oppure il relativo ID documento è cambiato.

---

## Azione

Aprire manualmente il file XML e verificare che tutti gli ID documento disponibili nel file siano disponibili anche nel repository di origine. In caso contrario, rimuovere il tag documento di quello specifico documento o modificare l'ID documento in XML per collegarlo all'ID documento corretto disponibile nel repository di origine.

### **25.17** Impossibile trovare il file. Verificare il nome file. (RCT 00028)

## Causa

Il nome file immesso non è stato trovato.

## Azione

Immettere un nome file valido.

### **25.18** Nome file non valido. (RCT 00029)

## Causa

Il nome file immesso non è valido.

## Azione

Immettere un nome file valido.

### **25.19** File roc non valido. Selezionare un file roc valido. (RCT 00030)

## Causa

Il file non è un file roc valido.

---

## Azione

Selezionare un file roc valido.

**25.20** File non valido (file danneggiato?). Selezionare un file roc valido. (RCT 00031)

## Causa

Il file roc è danneggiato.

## Azione

Selezionare un file roc non danneggiato.

**25.21** Nome file non valido. (RCT 00032)

## Causa

Il nome file immesso non è valido.

## Azione

Immettere un nome file valido.



## 26 Messaggi di errore dei servizi Web RESTful

I messaggi di errore relativi ai servizi Web RESTful comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
RWS 00002 - RWS 00010	Servizi Web RESTful
RWS 000011 - RWS 000026	Servizi Web RESTful
RWS 000031 - RWS 000051	Servizi Web RESTful
RWS 00052 - RWS 00075	Servizi Web RESTful
RWS 000076 - RWS 000079	Servizi Web RESTful

### 26.1 RWS 00002 - RWS 00010

#### 26.1.1 `Errore generale del server. (RWS 00002)`

##### Causa

Si è verificato un errore sconosciuto nel servizio Web RESTful BIP.

##### Azione

Per ulteriori dettagli, controllare i registri del server.

#### 26.1.2 `Errore di input del client. (RWS 00003)`

##### Causa

Si è verificato un errore sconosciuto nell'input del client fornito al servizio Web RESTful BIP.

##### Azione

Consultare la documentazione per la risorsa che si sta cercando di richiamare per stabilire con certezza che l'input è valido.

---

## 26.1.3 `Proibito (RWS 00004)`

### Causa

Non è consentito l'accesso a questa risorsa.

### Azione

Verificare di disporre delle autorizzazioni necessarie per accedere alla risorsa.

## 26.1.4 `Non trovato (RWS 00005)`

### Causa

Non è stato possibile trovare la risorsa specifica. La risorsa non esiste o non si dispone delle autorizzazioni necessarie per visualizzarla.

### Azione

Verificare che l'URL utilizzato sia corretto. Se si sta tentando di visualizzare un InfoObject, utilizzare la Central Management Console (CMC) per verificare di disporre del diritto necessario per visualizzarlo.

## 26.1.5 `Impossibile creare il servizio. Consultare i registri del server per dettagli. (RWS 00006)`

### Causa

Il servizio Web RESTful BIP non è stato in grado di creare il servizio richiesto.

### Azione

Esaminare il JavaDoc per individuare `Constructor.newInstance`. Eseguire un controllo incrociato della causa di questa eccezione e delle eccezioni generate da `Constructor.newInstance`.

---

**26.1.6** Si è verificato un errore sconosciuto durante il richiamo del servizio.  
Consultare i registri del server per dettagli. (RWS 00007)

### Causa

Il servizio Web RESTful BIP ha rilevato un errore sconosciuto durante il richiamo del servizio.

### Azione

Per ulteriori dettagli, verificare il registro del Web Application Server contenente il servizio Web RESTful BIP.

**26.1.7** L'intestazione HTTP non contiene l'attributo X-SAP-LogonToken. (RWS 00008)

### Causa

Per l'accesso alle risorse richieste è necessaria l'autenticazione.

### Azione

Passare X-SAP-LogonToken nell'intestazione della richiesta. È possibile generarne uno utilizzando la risorsa di accesso.

**26.1.8** Risorsa non trovata: {0} (RWS 00009)

### Causa

Non è stato possibile trovare la risorsa specifica. La risorsa non esiste o non si dispone delle autorizzazioni necessarie per visualizzarla.

### Azione

Verificare che l'URL utilizzato sia corretto. Se si sta tentando di visualizzare un InfoObject, utilizzare la Central Management Console (CMC) per verificare di disporre del diritto necessario per visualizzarlo.

---

## 26.1.9 `Risorsa non supportata per l'oggetto richiesto. (RWS 00010)`

### Causa

Si è tentato di accedere a una risorsa per un InfoObject non supportato. Questa eccezione viene ad esempio generata quando si tenta di accedere al servizio Crystal Reports di una cartella.

### Azione

Non richiamare questo metodo per oggetti non supportati. Visitare solo collegamenti validi.

## 26.2 RWS 00011 - RWS 00026

### 26.2.1 `Valore di timeout non valido per il token della sessione: {0}. (RWS 000011)`

### Causa

Non è possibile creare un token di accesso a causa di un'impostazione non valida nel servizio Web RESTful BIP.

### Azione

Contattare l'amministratore per impostare un valore di timeout valido per il token di sessione per il servizio Web RESTful BIP nella Central Management Console (CMC).

### 26.2.2 `Infoobject con ID {0} non trovato. (RWS 000012)`

### Causa

Non è stato possibile trovare l'InfoObject. Se si suppone che esista, verificare di disporre delle autorizzazioni necessarie per visualizzarlo.

---

## Azione

Utilizzare la Central Management Console (CMC) per verificare che l'InfoObject sia presente e che si disponga del diritto necessario per visualizzarlo.

### 26.2.3 `Oggetto duplicato (RWS 000013)`

## Causa

È stato rilevato un oggetto duplicato.

## Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

### 26.2.4 `Nessuna relazione denominata {0}. (RWS 000015)`

## Causa

Non è stato possibile trovare la relazione sull'InfoObject.

## Azione

Verificare che l'URL utilizzato sia stato generato dal servizio Web RESTful BIP visitando l'oggetto principale. Se l'URL risulta valido, controllare le autorizzazioni per verificare di disporre dei diritti appropriati per la visualizzazione della relazione.

### 26.2.5 `La sessione server non è disponibile dal bean del servizio PJS. (RWS 000016)`

## Causa

Adaptive Processing Server non ha passato una sessione server al servizio Web RESTful BIP.

---

## Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

### 26.2.6 `Errore di codifica. (RWS 000017)`

## Causa

Il servizio Web RESTful BIP utilizza un codec per codificare gli oggetti in un formato leggibile dall'utente (ad esempio XML). Sembra che si sia verificato un errore di codifica.

## Azione

Controllare i registri per ulteriori dettagli sul parametro che ha causato l'errore. Se il problema rimane non chiaro, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza.

### 26.2.7 `{0} è NULL. (RWS 000018)`

## Causa

Il servizio Web RESTful BIP utilizza un codec per codificare gli oggetti in un formato leggibile dall'utente (ad esempio XML). Non è stato possibile fare riferimento a un valore durante la relativa esecuzione.

## Azione

Controllare i registri per ulteriori dettagli sul parametro che ha causato l'errore. Se il problema rimane non chiaro, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza.

### 26.2.8 `Argomento non consentito: {0} (RWS 000019)`

## Causa

Il servizio Web RESTful BIP utilizza un codec per codificare gli oggetti in un formato leggibile dall'utente (ad esempio XML). È stato rilevato un argomento non valido durante la relativa esecuzione.

---

## Azione

Controllare i registri per ulteriori dettagli sul parametro che ha causato l'errore. Se il problema rimane non chiaro, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza.

### 26.2.9 `Impossibile serializzare valori di tipo {0}. (RWS 000020)`

## Causa

Il servizio Web RESTful BIP utilizza un codec per codificare gli oggetti in un formato leggibile dall'utente (ad esempio XML). Non è stato possibile serializzare un valore.

## Azione

Controllare i registri per ulteriori dettagli sul parametro che ha causato l'errore. Se il problema rimane non chiaro, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza.

### 26.2.10 `Stringa senza terminazione. (RWS 000021)`

## Causa

Il servizio Web RESTful BIP utilizza un codec per codificare gli oggetti in un formato leggibile dall'utente (ad esempio XML). È stata rilevata una stringa senza terminazione.

## Azione

Controllare i registri per ulteriori dettagli sul parametro che ha causato l'errore. Se il problema rimane non chiaro, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza.

### 26.2.11 `Formato data non valido: {0}. (RWS 000022)`

## Causa

Il servizio Web RESTful BIP non è stato in grado di codificare/decodificare la data che gli è stata passata.

---

## Azione

Controllare i registri per ulteriori dettagli sul parametro che ha causato l'errore. Se il problema rimane non chiaro, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza.

### 26.2.12 `Formato ora non valido: {0}. (RWS 000023)`

## Causa

Il servizio Web RESTful BIP non è stato in grado di codificare/decodificare l'ora che gli è stata passata.

## Azione

Controllare i registri per ulteriori dettagli sul parametro che ha causato l'errore. Se il problema rimane non chiaro, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza.

### 26.2.13 `Formato data e ora non valido: {0}. (RWS 000024)`

## Causa

Il servizio Web RESTful BIP non è stato in grado di codificare/decodificare la data e l'ora che gli sono state passate.

## Azione

Verificare che la data e l'ora siano in un formato riconosciuto dallo standard ATOM (RFC 4287). Controllare i registri per ulteriori dettagli sul parametro che ha causato l'errore. Se il problema rimane non chiaro, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza.

### 26.2.14 `Impossibile deserializzare valori di tipo {0}. (RWS 000025)`

## Causa

Il servizio Web RESTful BIP utilizza un codec per codificare gli oggetti in un formato leggibile dall'utente (ad esempio XML). Sembra che si sia verificato un errore di decodifica.



---

## Azione

Controllare i registri per ulteriori dettagli sul parametro che ha causato l'errore. Se il problema rimane non chiaro, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza.

### 26.2.15 `Impossibile ottenere il nome dell'attributo. Nome null o vuoto. (RWS 000026)`

## Causa

Il servizio Web RESTful BIP utilizza un codec per codificare gli oggetti in un formato leggibile dall'utente (ad esempio XML). Si è verificato un errore del parser durante la lettura/scrittura del formato leggibile dall'utente.

## Azione

Controllare i registri per ulteriori dettagli sul parametro che ha causato l'errore. Se il problema rimane non chiaro, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza.

## 26.3 RWS 00031 - RWS 00051

### 26.3.1 `Errore modello. (RWS 000031)`

## Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

## Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

---

## 26.3.2 `Nessun setter. (RWS 000032)`

### Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

### Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

## 26.3.3 `Getter non deve avere parametri: {0}. (RWS 000033)`

### Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

### Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

## 26.3.4 `Setter deve avere un solo parametro: {0}. (RWS 000034)`

### Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

### Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

---

## 26.3.5 `Setter {0} non dello stesso tipo di getter {1}. (RWS 000035)`

### Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

### Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

## 26.3.6 `origine: {0} + destinazione: {1}. (RWS 000036)`

### Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

### Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

## 26.3.7 `Uguaglianza di riferimento non implementata. (RWS 000037)`

### Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

### Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

---

## 26.3.8 `Utilizzo in raccolte basate su hash non implementato. (RWS 000038)`

### Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

### Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

## 26.3.9 `{0} non è una classe modello. (RWS 000039)`

### Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

### Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

## 26.3.10 `la proprietà '{0}' non può associarsi a due campi: {1} e {2}. (RWS 000040)`

### Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

### Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

---

**26.3.11** L'attributo '{0}' non può associarsi a due metodi GET (o SET): {1} e {2}.  
(RWS 000041)

### Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

### Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

**26.3.12** Il modello contiene almeno un attributo in sola scrittura. Nome: {0},  
metodo: {1}. (RWS 000042)

### Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

### Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

**26.3.13** Nessun generatore accessibile senza parametri per la classe {0}. (RWS  
000043)

### Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

---

## Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

### **26.3.14** Oggetto {0} null per la proprietà di composizione {1}. (RWS 000044)

## Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

## Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

### **26.3.15** Impossibile immettere la proprietà '{0}' nel campo {1} di tipo {2}. (RWS 000045)

## Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

## Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

### **26.3.16** Nome proprietà già esistente: {0} (RWS 000046)

## Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

---

## Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

### 26.3.17 `Il GUID non deve contenere il separatore di percorso '/' (RWS 000047)`

## Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

## Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

### 26.3.18 `Nessun tipo per la classe {0} (RWS 000048)`

## Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

## Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

### 26.3.19 `Filtro vuoto. (RWS 000049)`

## Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

---

## Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

**26.3.20** Il filtro non può usare '{0}' insieme ad altre stringhe filtro. (RWS 000050)

## Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

## Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

**26.3.21** Istanza duplicata di {0} creata. (RWS 000051)

## Causa

Il codice del servizio Web RESTful BIP dispone di oggetti Singleton per gestire le relative operazioni quotidiane. È stato creato un duplicato di un oggetto Singleton.

## Azione

Questo errore non deve essere generato nell'ambiente del cliente. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.



---

## 26.4 RWS 00052 - RWS 00075

### 26.4.1 `Richiesta non valida. (RWS 00052)`

#### Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

#### Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### 26.4.2 `Non autorizzato (RWS 00053)`

#### Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

#### Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### 26.4.3 `Pagamento richiesto. (RWS 00054)`

#### Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

---

## Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### 26.4.4 `Proibito` (RWS 00055)

## Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

## Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### 26.4.5 `Non trovato.` (RWS 00056)

## Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

## Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### 26.4.6 `Metodo non consentito` (RWS 00057)

## Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

---

## Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### 26.4.7 `Non accettabile, (RWS 00058)`

## Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

## Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### 26.4.8 `Autenticazione proxy richiesta. (RWS 00059)`

## Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

## Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### 26.4.9 `Timeout richiesta. (RWS 00060)`

## Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

---

## Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### 26.4.10 `Conflitto` (RWS 00061)

## Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

## Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### 26.4.11 `Finito` (RWS 00062)

## Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

## Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### 26.4.12 `Lunghezza richiesta.` (RWS 00063)

## Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

---

## Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### 26.4.13 `Lunghezza richiesta. (RWS 00063)`

## Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

## Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### 26.4.14 `Precondizione non riuscita. (RWS 00064)`

## Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

## Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### 26.4.15 `Entità della richiesta troppo elevata. (RWS 00065)`

## Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

---

## Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### 26.4.16 `URI richiesta troppo lungo. (RWS 00066)`

## Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

## Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### 26.4.17 `Tipo di supporto non utilizzabile. (RWS 00067)`

## Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

## Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### 26.4.18 `Impossibile attenersi all'intervallo richiesto. (RWS 00068)`

## Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

---

## Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### **26.4.19** `Aspettativa non soddisfatta. (RWS 00069)`

## Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

## Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.4 della RFC 2616.

### **26.4.20** `Errore interno del server. (RWS 00070)`

## Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

## Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.5 della RFC 2616.

### **26.4.21** `Non implementato. (RWS 00071)`

## Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

---

## Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.5 della RFC 2616.

### **26.4.22** Gateway non valido. (RWS 00072)

## Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

## Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.5 della RFC 2616.

### **26.4.23** Servizio non disponibile. (RWS 00073)

## Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

## Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.5 della RFC 2616.

### **26.4.24** Timeout del gateway. (RWS 00074)

## Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.



---

## Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.5 della RFC 2616.

### 26.4.25 `Versione HTTP non supportata. (RWS 00075)`

## Causa

Si tratta di un messaggio di errore generico generato dal servizio Web RESTful BIP nelle situazioni indicate dalla RFC 2616.

## Azione

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo errore, consultare la sezione 10.5 della RFC 2616.

## 26.5 RWS 00076 - RWS 00080

### 26.5.1 `Impossibile eseguire l'accesso perché a questa richiesta è già associata una sessione. (RWS 000076)`

## Causa

Si è tentato di accedere al servizio Web RESTful BIP mentre una sessione è già stata associata alla richiesta.

## Azione

Non passare una sessione al servizio Web RESTful BIP quando si utilizza la risorsa di accesso.

### 26.5.2 `Lo schema di autenticazione scelto non è al momento supportato. (RWS 000077)`

## Causa

Lo schema di autenticazione selezionato non è supportato dal servizio Web RESTful della piattaforma BI.

---

## Azione

Passare le credenziali utilizzando il meccanismo X-SAP-LogonToken o utilizzare l'autenticazione HTTP di base (vedere la RFC 2617).

### 26.5.3 `Impossibile decodificare le credenziali. (RWS 000078)`

## Causa

Non è stato possibile decodificare le credenziali passati al servizio Web RESTful della piattaforma BI.

## Azione

Verificare che le credenziali siano codificate correttamente prima di utilizzarle. Se si sta utilizzando l'autenticazione HTTP di base, verificare che siano codificate nel formato specificato dalla RFC 2617.

### 26.5.4 `Convalidare l'immissione. (RWS 000079)`

## Causa

Verificare che il contenuto della richiesta sia formattato correttamente e che includa tutti i campi necessari.

## Azione

Inviare nuovamente la richiesta dopo aver verificato che il relativo contenuto sia formattato correttamente. In genere, è possibile utilizzare GET per determinare il formato adatto alla richiesta. Anche per queste informazioni è possibile consultare la documentazione.

### 26.5.5 `Cannot bind unknown attribute {0} to method {1}. (RWS00080)`

## Causa

Il servizio Web RESTful BIP contiene dati non validi nei relativi file binari.

---

## Azione

Poiché questo messaggio di errore è raro in un ambiente completamente installato, può indicare un'installazione con errori o danneggiata. Se è stata verificata la validità dell'installazione, contattare il supporto di SAP BusinessObjects per assistenza nella risoluzione del problema.

## 27 Messaggi di errore relativi allo strumento di traduzione (TMT)

I messaggi di errore relativi allo strumento di traduzione sono compresi nelle seguenti codifiche e categorie:

- Messaggi di errori relativi a Translation Management Tool (TMT)

### 27.1 Errori relativi a Translation Management Tool (TMT)

I messaggi di errore relativi a Translation Management Tool includono i seguenti:

Intervallo	Categoria
TMT10000 - TMT20100	Errori relativi a Translation Management Tool

#### 27.1.1 Il tipo di oggetto non è traducibile (TMT10000)

##### Causa

Gli oggetti di questo tipo non sono traducibili.

##### Azione

Abilitare la proprietà traducibile per il tipo di oggetto e distribuire il plug-in del server di traduzione corrispondente.

#### 27.1.2 Non sono definiti plug-in di traduzione per il tipo "{0}" (TMT10010)

##### Causa

Il plug-in del server di traduzione non è definito per questo tipo di oggetto.

##### Azione

Distribuire il plug-in del server di traduzione per il tipo di oggetto.

---

### **27.1.3**    `Impossibile caricare il plug-in di traduzione per il tipo "{0}" (TMT10020)`

#### **Causa**

Si sono verificati degli errori durante il caricamento dei componenti plug-in.

#### **Azione**

Verificare il plug-in del server di traduzione per il tipo di oggetto e distribuirlo nuovamente.

### **27.1.4**    `"{0}" è un oggetto di sola lettura (TMT10030)`

#### **Causa**

L'oggetto è di sola lettura, ad esempio i ruoli personalizzati predefiniti.

#### **Azione**

Gli oggetti di sola lettura non possono essere tradotti.

### **27.1.5**    `Eccezione I/O imprevista (TMT10040)`

#### **Causa**

Si è verificato un errore imprevisto.

#### **Azione**

Riprovare l'operazione.

---

## 27.1.6 `Non si dispone dei diritti necessari per tradurre "{0}" (TMT10050)`

### Causa

L'utente non dispone del diritto necessario per tradurre l'oggetto. Per eseguire questa azione, l'utente deve disporre del diritto di modifica o traduzione.

### Azione

Assegnare all'utente il diritto di modifica o traduzione per l'oggetto. In caso contrario, l'utente può accedere a questo oggetto esclusivamente in modalità di sola lettura.

## 27.1.7 `Diritti utente non validi (TMT 20050)`

### Causa

L'utente non dispone del diritto necessario per visualizzare, tradurre o modificare il documento.

### Azione

Verificare i diritti dell'utente nella console CMC.

## 27.1.8 `L'utente non è autorizzato a utilizzare questo documento.\n\nIl documento appartiene a un altro CMS. Per aprire il documento, effettuare la connessione al CMS da cui il documento è stato importato. (TMT 20070)`

### Causa

Non è possibile aprire il documento in quanto ha ricevuto l'autorizzazione in un altro CMS.

### Azione

Accedere al CMS corretto e riprovare.

## 28 Messaggi di errore relativi agli universi

I messaggi di errore relativi agli universi comprendono i seguenti codici e categorie:

- Messaggi di errore relativi alla gestione degli universi (UNM)
- Messaggi di errore relativi agli universi (UNV)

### 28.1 Messaggi di errore relativi alla gestione degli universi (UNM)

I messaggi di errore relativi alla gestione degli universi comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
UNM0001 - UNM0016	Errori di gestione degli universi

#### 28.1.1 `Può essere incoerente.` (UNM0001)

##### Causa

L'universo può contenere:

- Sintassi non valida nella definizione SQL di un oggetto, una condizione o un join
- Loop
- Tabelle isolate
- Cardinalità mancanti o errate.

##### Azione

Eseguire una Verifica integrità sull'universo. In tal modo si verifica se la struttura dell'universo corrisponde ai requisiti del database.

#### 28.1.2 `Formato di numero non valido` (UNM0002)

##### Causa

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. Il formato numerico è sbagliato.

---

## Azione

Inserire di nuovo il numero e sottoporre nuovamente la formula.

### 28.1.3 `Virgolette semplici mancanti "..."` (UNM0003)

## Causa

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. Nella formula mancano le virgolette semplici.

## Azione

Inserire le virgolette semplici e sottoporre nuovamente la formula.

### 28.1.4 `Virgolette doppie mancanti "\"...\""` (UNM0004)

## Causa

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. Nella formula mancano le virgolette doppie.

## Azione

Inserire le virgolette doppie e sottoporre nuovamente la formula.

### 28.1.5 `La parentesi non è chiusa {...}` (UNM0005)

## Causa

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. Nella formula la parentesi è rimasta aperta.

## Azione

Inserire la parentesi di chiusura e sottoporre nuovamente la formula.



---

## **28.1.6** `Non è stata aperta la parentesi dopo il nome della funzione (UNM0006)`

### **Causa**

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. Nella formula manca la parentesi di apertura.

### **Azione**

Inserire la parentesi di apertura e sottoporre nuovamente la formula.

## **28.1.7** `La parentesi non è chiusa (UNM0007)`

### **Causa**

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. Nella formula la parentesi è rimasta aperta.

### **Azione**

Inserire la parentesi di chiusura e sottoporre nuovamente la formula.

## **28.1.8** `Parametri mancanti (UNM0008)`

### **Causa**

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. Nella formula mancano uno o più parametri.

### **Azione**

Inserire il parametro mancante e sottoporre nuovamente la formula.

---

## 28.1.9 Numero di parametri errato (UNM0009)

### Causa

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. Nella formula mancano uno o più parametri o vi sono parametri in eccesso.

### Azione

Inserire il numero di parametri giusto e sottoporre nuovamente la formula.

## 28.1.10 Carattere non valido (UNM0010)

### Causa

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. È stato inserito un carattere non autorizzato in una delle dichiarazioni del campo.

### Azione

Verificare e correggere la sintassi. Quindi sottoporre nuovamente la formula.

## 28.1.11 Rientro scorretto (UNM0011)

### Causa

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. È stato inserito un rientro non autorizzato in una delle dichiarazioni del campo.

### Azione

Verificare e correggere la sintassi. Quindi sottoporre nuovamente la formula.

---

## **28.1.12** Operando incompatibile (UNM0012)

### **Causa**

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. È stato inserito un operando incompatibile con la funzione SQL attuale.

### **Azione**

Verificare e correggere l'SQL. Quindi sottoporre nuovamente la formula.

## **28.1.13** Loop nella definizione della variabile (UNM0013)

### **Causa**

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. È stato inserito un loop che non può essere risolto.

### **Azione**

Verificare e correggere la sintassi. Quindi sottoporre nuovamente la formula.

## **28.1.14** Tipo incompatibile con il tipo di oggetto utente. (UNM0014)

### **Causa**

Vi è un errore di sintassi nella formula SQL inserita. Vi sono incoerenze nella definizione dell'oggetto utente.

### **Azione**

Verificare e correggere la sintassi. Quindi sottoporre nuovamente la formula.

## 28.1.15 Errore di sintassi (UNM0015)

### Causa

Questo messaggio di errore viene visualizzato quando caratteri speciali vengono utilizzati nei nomi degli oggetti, tra cui: [ ] = & @ × \$ % , ; ! ß £ ~ § µ + ' ( ) { } -

### Azione

Non utilizzare caratteri speciali nei nomi oggetto.

## 28.1.16 Impossibile creare due oggetti utente con lo stesso nome. (UNM0016)

### Causa

L'utente ha tentato di creare un oggetto utente con un nome già assegnato a un altro oggetto utente.

### Azione

Scegliere un nome unico per l'oggetto utente. Quindi sottoporre nuovamente la formula.

## 28.2 Messaggi di errore relativi agli universi (UNV)

I messaggi di errore relativi agli universi comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
UNV0017 - UNV0049	Errori relativi agli universi

---

## 28.2.1 `Il server non risponde. (UNV0017)`

### Causa

Questo messaggio può essere generato quando si tenta di accedere al database eseguendo i seguenti tipi di azione: il ping di una connessione, l'aggiornamento della struttura dell'universo o l'aggiornamento di un documento.

### Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

## 28.2.2 `Il server non risponde (UNV0018)`

### Causa

Questo messaggio può essere generato quando si tenta di accedere al database che non è connesso (il server è inattivo o la connessione è stata interrotta).

### Azione

Verificare la connessione di rete eseguendo il ping sul server. Se la rete funziona correttamente, l'amministratore del database utilizza il middleware del database, ad esempio Net8 per Oracle, per verificare se vi è risposta dal database del repository.

## 28.2.3 `Questo nome di alias è usato per una tabella. (UNV0031)`

### Causa

Il nome che si desidera utilizzare come alias è già assegnato a una tabella. I nomi devono essere univoci nell'universo.

---

## Azione

Utilizzare un altro nome per l'alias e riprovare.

### 28.2.4 `Tabella associata inesistente. (UNV0032)`

## Causa

Impossibile trovare l'ID della tabella che si sta tentando di utilizzare.

## Azione

Riprovare. Se il problema persiste, potrebbe essersi verificato un errore durante il processo di importazione. Importare di nuovo l'universo e riprovare.

### 28.2.5 `Oggetto già esistente. (UNV0035)`

## Causa

L'oggetto che si sta tentando di creare esiste già nella classe. Gli oggetti all'interno della stessa classe devono avere nomi univoci.

## Azione

Rinominare l'oggetto esistente oppure assegnare un altro nome al nuovo oggetto. Se viene modificato il nome di un oggetto esistente, è possibile che i documenti che utilizzano il suddetto oggetto non vengano aggiornati correttamente.

### 28.2.6 `Connessione della strategia non trovata. (UNV0049)`

## Causa

Questo messaggio può essere visualizzato quando viene utilizzata una strategia di oggetto esterno per accedere al repository.

## Azione

La connessione di cui alla sezione [CONNECTION] del file .PRM deve essere definita come connessione personale. Se è definita come connessione protetta, non funzionerà in quanto la connessione consente di accedere a ogni struttura di metadati e potrebbe non essere disponibile per tutti gli altri utenti.

### **i** Nota

i file di strategia esterna sono dichiarati nei file .PRN, che si trovano in diverse sottocartelle di:

```
$INSTALLDIR\dataAccess\RDBMS\legacy  
\<database name>
```

## 29 Messaggi di errore relativi a Upgrade Management Tool (UMT)

I messaggi di errore relativi a Upgrade Management Tool (UMT) includono le seguenti categorie:

Intervallo	Categoria
UMT 00001	Upgrade Management Tool (UMT)
UMT 00301 - 00304	Upgrade Management Tool (UMT)
UMT 10001 - 10007	Upgrade Management Tool (UMT)
UMT 10101 - 10105	Upgrade Management Tool (UMT)
UMT 20001 - 20016	Upgrade Management Tool (UMT)
UMT 20106 - 20112	Upgrade Management Tool (UMT)
UMT 20201 - 20215	Upgrade Management Tool (UMT)

### 29.1 UMT 00001

**29.1.1** La nuova lingua selezionata non avrà effetto finché non viene riavviato Upgrade Management Tool. (UMT 00001)

#### Causa

È stata selezionata una nuova lingua per Upgrade Management Tool.

#### Azione

Riavviare Upgrade Management Tool per utilizzarlo nella lingua selezionata.



---

## 29.2 UMT 00301-00304

**29.2.1** Come parte del processo di aggiornamento di questo oggetto, è stato creato un altro oggetto con nome "{0}" di tipo "{1}". (UMT 00301)

### Causa

È stata eseguita un'operazione di migrazione.

### Azione

Nessuna azione necessaria.

**29.2.2** Questo oggetto è stato creato come parte del processo di aggiornamento di un altro oggetto con nome "{0}" di tipo "{1}". (UMT 00302)

### Causa

È stata eseguita un'operazione di migrazione.

### Azione

Nessuna azione necessaria.

**29.2.3** Durante l'aggiornamento non verrà eseguito il commit di questo oggetto. Questo comportamento è previsto e non rappresenta un errore. (UMT 00303)

### Causa

È stata eseguita un'operazione di migrazione.

---

## Azione

Nessuna azione necessaria.

**29.2.4** Come parte del processo di aggiornamento di questo oggetto, un altro oggetto con nome "{0}" di tipo "{1}" è stato escluso dal salvataggio. Non si tratta di un errore. (UMT 00304)

## Causa

È stata eseguita un'operazione di migrazione.

## Azione

Nessuna azione necessaria.

## 29.3 UMT 10001-10007

**29.3.1** Per modificare i parametri è necessario essere l'amministratore. (UMT 10001)

## Causa

L'account utente non dispone del diritto `Modifica` per l'oggetto applicazione Upgrade Management Tool.

## Azione

Utilizzare la Central Management Console per concedere il diritto `Modifica` all'account utente.

---

**29.3.2** Si è verificato un avviso. Non sono disponibili ulteriori dettagli. (UMT 10002)

### Causa

Si è verificato un problema durante il processo di aggiornamento.

### Azione

Riavviare Upgrade Management Tool.

**29.3.3** Impossibile trovare il file "{0}". Verificare di avere specificato il nome file corretto. (UMT 10003)

### Causa

Il file selezionato non è presente.

### Azione

Selezionare un file valido.

**29.3.4** Questo oggetto è escluso dal commit. Fa parte del processo di aggiornamento e non si tratta di un errore. (UMT 10004)

### Causa

È stata eseguita un'operazione di migrazione.

### Azione

Nessuna azione necessaria.

---

**29.3.5** Questo oggetto è escluso dal commit contenuto nel processo di aggiornamento per un altro oggetto intitolato "{0}", di tipo "{1}". Non si tratta di un errore. (UMT 10005)

### Causa

È stata eseguita un'operazione di migrazione.

### Azione

Nessuna azione necessaria.

**29.3.6** Per gli utenti e i gruppi mappati tramite l'autenticazione di terze parti, il nome (non il CUID) viene utilizzato per rilevare se l'utente o il gruppo esiste già nella destinazione. (UMT 10006)

### Causa

Gli utenti e i gruppi con alias di terze parti sono mappati a utenti e gruppi con nomi identici del sistema di destinazione.

### Azione

Nessuna azione necessaria.

**29.3.7** Impossibile continuare il processo di aggiornamento finché non si avviano o non si abilitano i servizi seguenti: (UMT 10007)

### Causa

Gli oggetti selezionati per l'aggiornamento richiedono che i servizi siano in esecuzione.

---

## Azione

Avviare o abilitare i server che contengono i servizi richiesti.

## 29.4 UMT 10101-10105

**29.4.1** L'accesso al CMS di origine è stato eseguito come utente non amministratore di sistema. Non sarà possibile esportare oggetti per i quali non si dispone dell'accesso. Si consiglia di eseguire Upgrade Management Tool come amministratore di sistema. (UMT 10101)

### Causa

L'account utente utilizzato per accedere al CMS di origine non è membro del gruppo Amministratori.

## Azione

Disconnettersi e quindi accedere con un account Amministratore.

**29.4.2** L'accesso al CMS di destinazione non è stato eseguito come amministratore di sistema. Il commit di alcuni oggetti potrebbe non riuscire a causa dei diritti di protezione. (UMT 10102)

### Causa

L'account utente utilizzato per accedere al CMS di destinazione non è membro del gruppo Amministratori.

## Azione

Disconnettersi e quindi accedere con un account Amministratore.

---

**29.4.3** L'accesso ai CMS di origine e di destinazione è stato eseguito come utente non amministratore di sistema. Non sarà possibile esportare o eseguire il commit di oggetti per i quali non si dispone dell'accesso. Si consiglia di eseguire Upgrade Management Tool come amministratore di sistema. (UMT 10103)

### Causa

Gli account utente utilizzati per accedere ai CMS di origine e destinazione non sono membri del gruppo Amministratori.

### Azione

Disconnettersi e quindi accedere con account Amministratore.

**29.4.4** L'accesso al CMS di origine XI Release 2 è stato eseguito come utente non amministratore di sistema. Non sarà possibile esportare oggetti per i quali non si dispone dell'accesso. Inoltre, non verranno esportate le password degli utenti. Si consiglia di eseguire Upgrade Management Tool come amministratore di sistema. (UMT 10104)

### Causa

L'account utente utilizzato per accedere al CMS di origine non è membro del gruppo Amministratori.

### Azione

Disconnettersi e quindi accedere con un account Amministratore.

---

**29.4.5** L'accesso ai CMS di origine e di destinazione è stato eseguito come utente non amministratore di sistema. Non sarà possibile esportare o eseguire il commit di oggetti per i quali non si dispone dell'accesso. Inoltre, non verranno esportate le password degli utenti. Si consiglia di eseguire Upgrade Management Tool come amministratore di sistema. (UMT 10105)

### Causa

Gli account utente utilizzati per accedere ai CMS di origine e destinazione non sono membri del gruppo Amministratori.

### Azione

Disconnettersi e quindi accedere con account Amministratore.

## 29.5 UMT 20001-20016

**29.5.1** ID dell'oggetto non riconosciuto: {0} (UMT 20001)

### Causa

Non è possibile elaborare l'ID di un InfoObject.

### Azione

Riavviare Upgrade Management Tool.

**29.5.2** Si è verificato un errore. Non sono disponibili ulteriori dettagli. (UMT 20002)

### Causa

Si è verificato un errore interno.

---

## Azione

Riavviare Upgrade Management Tool.

**29.5.3** Impossibile applicare le modifiche al plug-in dell'applicazione Upgrade Management Tool. Errore: {0} (UMT 20003)

## Causa

L'account utente non dispone del diritto `Modifica` per l'oggetto applicazione Upgrade Management Tool.

## Azione

Utilizzare la Central Management Console per concedere il diritto `Modifica` all'account utente.

**29.5.4** Si è verificato un errore imprevisto. (UMT 20004)

## Causa

Si è verificato un errore interno.

## Azione

Riavviare Upgrade Management Tool.

**29.5.5** Si è verificato un errore imprevisto di tipo "{0}". (UMT 20005)

## Causa

Si è verificato un errore interno.



---

## Azione

Riavviare Upgrade Management Tool.

**29.5.6** Impossibile recuperare l'oggetto con CUID "{0}" da Object Manager. (UMT 20006)

## Causa

Si è verificato un errore interno.

## Azione

Riavviare Upgrade Management Tool.

**29.5.7** Impossibile recuperare il CUID di "{0}". L'errore è: {1} (UMT 20007)

## Causa

Si è verificato un errore interno.

## Azione

Riavviare Upgrade Management Tool.

**29.5.8** Diritti insufficienti per recuperare l'oggetto dell'applicazione Upgrade Management Tool. Accedere come utente che dispone dei diritti di visualizzazione per l'oggetto dell'applicazione Upgrade Management Tool. (UMT 20008)

## Causa

L'account utente non dispone del diritto Visualizza per l'oggetto applicazione Upgrade Management Tool.

---

## Azione

Utilizzare la Central Management Console per concedere il diritto `visualizza` all'account utente.

### 29.5.9 Incoerenze interne rilevate tra i collaterali di Upgrade Management Tool.

Oggetto: "{0}", proprietà: "{1}", valore imprevisto: "{2}". (UMT 20009)

## Causa

Si è verificato un errore interno.

## Azione

Riavviare Upgrade Management Tool.

### 29.5.10 Incoerenze interne rilevate tra i plug-in associati a Upgrade Management

Tool. Il nome del prompt "{0}" viene utilizzato almeno dai plug-in "{1}" e "{2}". (UMT 20010)

## Causa

Si è verificato un errore interno.

## Azione

Riavviare Upgrade Management Tool.

---

**29.5.11** Incoerenze interne rilevate tra i plug-in associati a Upgrade Management Tool. Il nome del prompt "{0}" dal plug-in "{1}" contiene uno o più caratteri non validi. (UMT 20011)

### Causa

Si è verificato un errore interno in quanto uno o più plug-in di migrazione non sono validi.

### Azione

Reinstallare i plug-in di migrazione specificati.

**29.5.12** Controllo versione non riuscito. Il sistema di origine o il file BIAR di origine devono essere di una versione precedente. Il sistema di destinazione deve essere della una versione corrente. (UMT 20012)

### Causa

È stato utilizzato un file BIAR della versione corrente della distribuzione come origine dell'aggiornamento o è stato effettuato un tentativo di connettersi a una versione precedente della distribuzione utilizzandola come destinazione dell'aggiornamento.

### Azione

Utilizzare un file BIAR di una versione precedente come origine dell'aggiornamento e connettersi a una versione corrente della distribuzione utilizzandola come destinazione dell'aggiornamento.

**29.5.13** Controllo versione non riuscito. Il sistema di origine deve essere della versione corrente. (UMT 20013)

### Causa

Si è tentato di connettersi a una versione non corrente di una distribuzione di origine.

---

## Azione

Connettersi a una versione corrente di una distribuzione di origine.

**29.5.14** Controllo versione non riuscito. La versione del sistema di origine deve essere XI versione 2 o successiva. (UMT 20014)

## Causa

Si è tentato di connettersi a una versione di una distribuzione di origine precedente alla versione meno recente supportata.

## Azione

Connettersi a una distribuzione di origine valida.

**29.5.15** Impossibile aprire la guida nel browser. (UMT 20015)

## Causa

Nel computer corrente non è installato un browser.

## Azione

Installare un browser come Microsoft Internet Explorer o Mozilla Firefox.

**29.5.16** Upgrade Management Tool non è attualmente configurato per utilizzare WinAD. Fare riferimento alla guida sull'aggiornamento per informazioni su come configurare correttamente l'autenticazione WinAD. (UMT 20016)

## Causa

Le proprietà di sistema Java necessarie non fanno riferimento al file di configurazione WinAD.

---

## Azione

Eseguire Upgrade Management Tool utilizzando le proprietà di sistema Java.

## 29.6 UMT 20106-20112

**29.6.1** Per eseguire un aggiornamento completo, è necessario accedere al CMS di origine come amministratore di sistema. (UMT 20106)

### Causa

L'account utente utilizzato per accedere al CMS di origine non è membro del gruppo Amministratori.

## Azione

Disconnettersi e quindi accedere con un account con privilegi amministrativi.

**29.6.2** Per eseguire un aggiornamento completo, è necessario accedere al CMS di destinazione come amministratore di sistema. (UMT 20107)

### Causa

L'account utente utilizzato per accedere al CMS di destinazione non è membro del gruppo Amministratori.

## Azione

Disconnettersi e quindi accedere con un account Amministratore.

---

**29.6.3** Per eseguire un aggiornamento completo, è necessario accedere al CMS XI versione 2 di origine come amministratore di sistema. (UMT 20108)

### Causa

L'account utente utilizzato per accedere al CMS di origine non è membro del gruppo Amministratori.

### Azione

Disconnettersi e quindi accedere con un account Amministratore.

**29.6.4** Nessun Input File Repository Server di origine disponibile. Verificare il sistema di origine e assicurarsi che i server FRS siano in esecuzione. (UMT 20109)

### Causa

Nessun File Repository Server (FRS) di input disponibile nella distribuzione di origine.

### Azione

Avviare o abilitare almeno un FRS nella distribuzione di origine.

**29.6.5** Nessun Output File Repository Server di origine disponibile. Verificare il sistema di origine e assicurarsi che i server FRS siano in esecuzione. (UMT 20110)

### Causa

Nessun File Repository Server (FRS) di input disponibile nella distribuzione di origine.

### Azione

Avviare o abilitare almeno un FRS nella distribuzione di origine.

---

**29.6.6** Nessun Input File Repository Server di destinazione disponibile. Verificare il sistema di destinazione e assicurarsi che i server FRS siano in esecuzione. (UMT 20111)

### Causa

Nessun File Repository Server (FRS) di input disponibile nella distribuzione di destinazione.

### Azione

Avviare o abilitare almeno un FRS nella distribuzione di destinazione.

**29.6.7** Nessun Output File Repository Server di destinazione disponibile. Verificare il sistema di destinazione e assicurarsi che i server FRS siano in esecuzione. (UMT 20112)

### Causa

Nessun File Repository Server (FTS) disponibile nella distribuzione di destinazione.

### Azione

Avviare o abilitare almeno un FRS nella distribuzione di destinazione.

## 29.7 UMT 20201-20215

**29.7.1** Rilevata modalità di aggiornamento non valida. Fare riferimento alla documentazione per un elenco di modalità valide. (UMT 20201)

### Causa

Non è stata selezionata una modalità di aggiornamento valida.

---

## Azione

Selezionare una modalità di aggiornamento valida.

### 29.7.2 `Il sistema di origine non può essere vuoto. (UMT 20202)`

## Causa

Non è stato specificato un nome per la distribuzione di origine.

## Azione

Specificare un nome valido per la distribuzione di origine.

### 29.7.3 `Il nome utente del sistema di origine non può essere vuoto. (UMT 20203)`

## Causa

Non è stato specificato un nome utente per la distribuzione di origine.

## Azione

Specificare un nome utente valido per la distribuzione di origine.

### 29.7.4 `L'autenticazione del sistema di origine non può essere vuota. (UMT 20204)`

## Causa

Non è stato specificato un metodo di autenticazione per la distribuzione di origine.

## Azione

Specificare un metodo di autenticazione per la distribuzione di origine.



---

## **29.7.5** Il nome del CMS di destinazione non può essere vuoto. (UMT 20205)

### **Causa**

Non è stato specificato un nome per la distribuzione di destinazione.

### **Azione**

Specificare un nome valido per la distribuzione di destinazione.

## **29.7.6** Il nome utente di destinazione non può essere vuoto. (UMT 20206)

### **Causa**

Non è stato specificato un nome utente per la distribuzione di destinazione.

### **Azione**

Specificare un nome utente valido per la distribuzione di destinazione.

## **29.7.7** Il tipo di autenticazione di destinazione non può essere vuoto. (UMT 20207)

### **Causa**

Non è stato specificato un metodo di autenticazione per la distribuzione di destinazione.

### **Azione**

Specificare un metodo di autenticazione per la distribuzione di destinazione.

---

## **29.7.8** Il percorso del file BIAR non può essere vuoto. (UMT 20208)

### **Causa**

Non sono stati specificati la posizione e il nome del file BIAR.

### **Azione**

Specificare una posizione e un nome validi per il file BIAR.

## **29.7.9** Impossibile trovare la directory specificata nel percorso del file BIAR. Verificare il percorso. (UMT 20209)

### **Causa**

Non è stata specificata una posizione nel file BIAR.

### **Azione**

Assicurarsi che la posizione specificata sia valida.

## **29.7.10** Il percorso del file BIAR non è valido. Verificare il percorso. (UMT 20210)

### **Causa**

La posizione o il nome del file BIAR non è valido.

### **Azione**

Specificare una posizione e un nome validi per il file BIAR.

---

**29.7.11** Impossibile trovare il file BIAR specificato. Verificare il percorso del file. (UMT 20211)

### Causa

Il file BIAR specificato non è presente.

### Azione

Specificare una posizione e un nome validi per il file BIAR.

**29.7.12** Il percorso del file di registro non può essere vuoto. (UMT 20212)

### Causa

Non è stata specificata una posizione nel file di registro.

### Azione

Assicurarsi che la posizione specificata sia valida.

**29.7.13** Il percorso del file di registro non è valido. Verificare il percorso. (UMT 20213)

### Causa

La posizione del file di registro non è valida.

### Azione

Specificare una posizione valida per il file di registro.

---

**29.7.14** Il prompt "{0}" non è valido. Fare riferimento alla documentazione per un elenco di prompt validi. (UMT 20214)

### **Causa**

È stato specificato un nome prompt non valido.

### **Azione**

Fornire un nome prompt valido.

**29.7.15** Impossibile trovare la directory specificata nel percorso del file di registro. Verificare il percorso. (UMT 20215)

### **Causa**

Nel percorso specificato per il salvataggio del file di registro una cartella risulta mancante.

### **Azione**

Specificare un percorso contenente la cartella corretta.

## 30 Messaggi di errore di Web Intelligence

I messaggi di errore di Web Intelligence includono i seguenti codici e categorie:

- Messaggi di errore dell'interfaccia Java di Web Intelligence (WIJ)
- Messaggi di errore dell'interfaccia HTML di Web Intelligence (WIH)
- Messaggi di errore di Web Intelligence Desktop (WIO)
- Messaggi di errore di Web Intelligence Server (WIS)
- Messaggi di errore di Web Intelligence Report Engine (RWI)

### 30.1 Messaggi di errore di Web Intelligence (WIJ)

I messaggi di errore relativi all'interfaccia Java di Web Intelligence includono i seguenti:

Intervallo	Categoria
WIJ 10000 - WIJ 77778	Interfaccia Java di Web Intelligence

**30.1.1** `Occorre usare l'editor delle formule per creare una formula. (Errore: WIJ 10000)`

#### Causa

Si è digitata una formula in una cella mediante la finestra Proprietà della cella invece che tramite l'editor delle formule.

#### Azione

Aprire l'editor delle formule e definire la formula nel riquadro Definizione della formula.

**30.1.2** `Non è possibile creare una variabile con lo stesso nome di un oggetto documento esistente. Dare alla nuova variabile un nome diverso. (Errore: WIJ 10001)`

#### Causa

Un singolo documento non può contenere diversi oggetti o variabili con lo stesso nome.

---

## Azione

Per salvare una nuova variabile, dare alla variabile un nome diverso da quello degli oggetti e variabili già contenuti nel documento.

**30.1.3** Impossibile posizionare questo componente del report in relazione a un blocco, una cella o una sezione che siano posizionati in relazione al componente stesso. Selezionare un componente, una cella o una sezione differente dall'elenco a discesa o deselezionare l'opzione Rispetto a. (WIJ 10500)

## Causa

Quando si posiziona un componente di report rispetto a un altro componente di report che fa riferimento a quello selezionato, si crea una relazione circolare.

## Azione

Rimuovere il posizionamento relativo o selezionare un altro blocco, cella o sezione per il posizionamento relativo.

**30.1.4** Web Intelligence richiede Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2\_01. JRE attualmente installato è {0}. Contattare l'amministratore per aggiornare alla versione 1.4.2\_01 o selezionare la voce [default VM] in [Java Plug-in Control Panel], se si è già installata la versione richiesta. (WIJ 11111)

## Causa

Quando si utilizza l'interfaccia Java, un applet Java è installato sul PC locale. Java Runtime Environment 1.4.2\_01 (o versione successiva) deve essere installato e selezionato perché il pannello dei report funzioni.

## Azione

se Java Runtime Environment 1.4.2\_01 (o versione successiva) è già installato sul PC, avviare il pannello Java Plugin Control. A tale scopo:

- Dal menu Windows scegliere ► [Start](#) ► [Impostazioni](#) ► [Pannello di controllo](#) ►.

- Fare doppio clic sul plug-in Java.
- Nella scheda [Avanzate](#) selezionare Utilizza plug-in Java predefinito, quindi fare clic su Applica.

Oppure

Contattare l'amministratore e richiedere assistenza per l'installazione di Java Runtime Environment 1.4.2\_01 (o versione successiva).

**30.1.5** Si è verificato un errore durante la decodifica del documento. Provare ad aprire il documento in BI Launch Pad o contattare l'amministratore per ulteriori informazioni. (WIJ 20000)

## Causa

Web Intelligence non può decodificare e aprire il documento nel pannello dei report Java.

## Azione

Aprire il documento in InfoView facendo clic sul titolo del documento dove il documento è elencato nella pagina Documenti dell'azienda di InfoView o Documenti personali.

Se non funziona, contattare l'amministratore.

**30.1.6** Si è verificato un problema imprevisto durante l'aggiornamento e l'apertura del documento. L'origine dati è stata modificata o eliminata, o non è stato selezionato nessun valore per un prompt sul documento. (WIJ 20001)

## Causa

Per il documento è selezionata l'opzione Aggiornamento all'apertura. Questo errore può essere dovuto a uno o più dei motivi seguenti:

- L'origine dati è stata modificata dopo la creazione del documento.
- L'origine dati è stata eliminata dopo la creazione del documento.
- Per uno o più prompt non sono selezionati valori.

## Azione

Contattare l'amministratore.

---

**30.1.7** Errore imprevisto. Se non è possibile riconnettersi al server, chiudere la sessione di Interactive Analysis e riavviare. (WIJ 20002)

### Causa

Il server potrebbe essere inattivo o la sessione dell'utente potrebbe essere chiusa.

### Azione

Contattare l'amministratore.

**30.1.8** Impossibile ottenere la prima pagina del report corrente. \nVerificare la validità del report. (ERR WIJ 20003).

### Causa

Non è possibile visualizzare il report perché contiene errori strutturali.

### Azione

Eseguire una delle operazioni seguenti:

- Visualizzare il report in visualizzazione Struttura del report e verificare la struttura del report. Ad esempio, si possono verificare errori se i blocchi del report sono sovrapposti o se la struttura di una tabella contiene celle che creano un formato di tabella asimmetrico. Modificare la struttura del report di conseguenza.
- Contattare l'amministratore e richiedere che ricerchi anomalie strutturali nel report.

**30.1.9** La query corrente contiene oggetti non risolvibili. Verrà eseguito l'aggiornamento della query (WIJ 20004).

### Causa

Nella query sono presenti oggetti che non è possibile risolvere.



---

## Azione

Verificare che gli oggetti correlati non siano stati eliminati dall'origine dati.

**30.1.10** La richiesta corrente ha restituito dati danneggiati. Contattare l'amministratore per ulteriori informazioni (WIJ 20005).

## Causa

I dati restituiti sono danneggiati. Ciò potrebbe essere dovuto a problemi di rete o dell'origine dati.

## Azione

Contattare l'amministratore.

**30.1.11** Impossibile contattare il server di applicazioni. Contattare l'amministratore per ulteriori informazioni (WIJ 20010).

## Causa

È possibile che il server di applicazioni sia inattivo o che sia stato utilizzato un server diverso rispetto a quello previsto.

## Azione

Contattare l'amministratore.

**30.1.12** L'elemento del report da {0,number} MB che si desidera copiare è troppo grande per essere esportato in un'applicazione esterna. \nLa dimensione massima consentita è {1,number} MB. (Errore: WIJ 30004)

## Causa

Le dimensioni dell'elemento del report da copiare sono eccessive per la copia.

---

## Azione

Non tentare di copiare l'elemento del report.

**30.1.13** Il profilo utente non dispone dell'accesso a un dominio dei documenti per salvare i documenti aziendali. Salvare il documento come documento personale oppure contattare l'amministratore di Business Objects (ERR WIJ 40000).

## Causa

Non si dispone dei diritti necessari per salvare il documento nel repository aziendale.

## Azione

Salvare il documento come documento personale o richiedere all'amministratore i diritti necessari per salvare il documento nel repository.

**30.1.14** La query di questo documento è vuota. Prima di eseguire la query, verificare che il riquadro Oggetti risultato nella scheda Query includa oggetti (ERR WIJ 30000).

## Causa

La query non contiene oggetti risultato.

## Azione

Modificare la query e aggiungere oggetti risultato.

---

**30.1.15** Almeno una query di questo documento è vuota. Prima di eseguire le query, verificare che il riquadro Oggetti risultato nella scheda di ciascuna query includa oggetti (ERR WIJ 30001).

### Causa

La query non contiene oggetti risultato.

### Azione

Aggiungere gli oggetti risultato alla query vuota.

**30.1.16** Memoria esaurita. Ridurre le dimensioni della finestra del browser o riavviare il pannello dei report. (WIJ 30003).

### Causa

Memoria insufficiente nel computer. Ciò può essere dovuto al fatto che la finestra del browser è troppo larga.

### Azione

Eseguire una delle operazioni seguenti:

- Ridurre le dimensioni della finestra del browser.
- Riavviare l'interfaccia Java.

**30.1.17** Il profilo utente utilizzato non consente di salvare documenti personali o aziendali. Contattare l'amministratore per ulteriori informazioni. (WIJ 40001)

### Causa

Il profilo dell'utente definito dall'amministratore non permette di salvare documenti personali e dell'azienda.

---

## Azione

Se si ritiene necessario disporre dei diritti per salvare documenti personali e aziendali in InfoView, contattare l'amministratore e richiedere la modifica del profilo di protezione.

**30.1.18** Si è verificato un errore imprevisto. (WIJ 44444)

## Causa

Si è verificato un errore imprevisto.

## Azione

Contattare l'amministratore fornendo i dettagli delle azioni eseguite prima del verificarsi dell'errore.

**30.1.19** La versione di Web Intelligence Rich Client non è sufficientemente recente per la connessione a questo sistema (ERR WIJ 50003). È necessario aggiornare Web Intelligence Rich Client facendo clic [>qui</a>.]({0})

## Causa

La versione di Web Intelligence Rich Client non è abbastanza recente da consentire la connessione al repository.

## Azione

Aggiornare la versione di Web Intelligence Rich Client seguendo il collegamento.

**30.1.20** Le informazioni inviate al server contengono caratteri non validi. Annullare le ultime modifiche apportate al documento utilizzando il pulsante Annulla e riprovare. (Errore: WIJ 55555)

## Causa

Errore nell'XML inviato al server dall'applicazione.

## Azione

Utilizzare la funzionalità [Annulla](#) per rimuovere le modifiche errate apportate al documento, quindi eseguire la query o aggiornare di nuovo il documento.

**30.1.21** La sessione è scaduta. Il documento {nome\_documento}.wid è stato salvato automaticamente nella cartella Preferiti\~InteractiveAnalysis. Fare clic su [Ripristina](#) per recuperarlo. (WIJ 60001)

## Causa

A causa del timeout del server, il documento corrente è stato salvato automaticamente nella cartella Preferiti\~InteractiveAnalysis.

## Azione

Fare clic su [Ripristina](#) per recuperare il documento salvato automaticamente.

Se non è possibile ripristinare il documento automaticamente, recuperarlo manualmente dalla cartella. Il nome del documento salvato automaticamente corrisponde al nome del documento originale più un prefisso e un suffisso generati automaticamente.

Recuperare il documento dalla cartella di salvataggio automatico il più presto possibile. In questa cartella i documenti salvati automaticamente non restano memorizzati in modo permanente.

**30.1.22** Sessione scaduta. Non è stato possibile eseguire il salvataggio automatico del documento in quanto i seguenti diritti di protezione non sono assegnati: (WIJ 60002): {elenco\_diritti}

## Causa

Non è possibile salvare automaticamente il documento poiché non si dispone di alcuni o tutti i seguenti diritti di protezione:

- Modifica oggetto
- Elimina oggetto
- Aggiungi oggetto

---

## Azione

Chiedere all'amministratore l'assegnazione dei diritti di protezione appropriati.

**30.1.23** Impossibile recuperare il documento a causa di un problema del server (WIJ 77777).

## Causa

Non è possibile recuperare il documento in quanto il server è inattivo.

## Azione

Contattare l'amministratore.

**30.1.24** Il CMS (Central Management System) non è in funzione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore. (WIJ 77779)

## Causa

Il Central Management System (CMS) non è in esecuzione.

## Azione

Contattare l'amministratore.

**30.1.25** Sessione scaduta. Chiudere l'interfaccia Java e connettersi nuovamente. (WIJ 77778)

## Causa

L'utente è rimasto connesso a BI Launch Pad senza utilizzare l'interfaccia Java per un periodo di tempo maggiore rispetto al tempo massimo consentito dal sistema.

## Azione

Disconnettersi, quindi accedere di nuovo a BI Launch Pad per continuare a utilizzare l'interfaccia Java; in tal modo, le modifiche non salvate effettuate prima del timeout verranno perse.

Per poter rimanere connessi più a lungo a BI Launch Pad, chiedere all'amministratore di aumentare il parametro di timeout della sessione.

## 30.2 Messaggi di errore di Web Intelligence Desktop (WIO)

I messaggi di errore di Web Intelligence Desktop (Rich Client) includono:

Intervallo	Categoria
WIO 00001 - WIS 30284	Web Intelligence Desktop

### 30.2.1 `Impossibile connettersi da Web Intelligence Desktop. (WIO 00001)`

#### Causa

La cache del browser potrebbe essere piena. In determinate circostanze, questa situazione potrebbe impedire l'accesso da Web Intelligence Desktop.

#### Azione

Svuotare la cache del browser se è piena. Se si continua a non poter accedere da Web Intelligence Desktop, contattare l'amministratore.

### 30.2.2 `Impossibile aprire il collegamento ipertestuale (WIO 00002).`

#### Causa

- L'URL nel collegamento ipertestuale non è corretto.
- Il collegamento ipertestuale fa riferimento a un documento che si trova in CMC. Non è sempre possibile accedere ai documenti che si trovano in CMC da Web Intelligence Desktop per due motivi:

- Nel collegamento ipertestuale manca il nome del server in cui risiede il documento poiché non è selezionata l'impostazione *Utilizzare il percorso URL completo per creare il collegamento ipertestuale*. Gli URL non completi non sono validi se vengono utilizzati all'esterno di BI Launch Pad.
- Il collegamento ipertestuale include l'URL completo, ma non è possibile accedere al server specificato nell'URL dal computer in cui è in esecuzione Web Intelligence Rich Client.

## Azione

Correggere il collegamento ipertestuale oppure contattare l'amministratore per assistenza.

### 30.2.3 Memoria esaurita. (WIS 30280) (WIO 30280)

## Causa

La memoria del sistema è esaurita.

## Azione

Chiudere i documenti aperti per liberare la memoria.

### 30.2.4 Impossibile continuare, memoria insufficiente. Chiudere documenti per liberare memoria. (WIO 30284)

## Causa

La memoria del sistema non è sufficiente.

## Azione

Chiudere i documenti aperti per liberare la memoria.



## 30.3 Messaggi di errore di Web Intelligence Server (WIS)

I messaggi di errore di Web Intelligence Server comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
WIS 30000 - WIS 40000	Web Intelligence Server

### 30.3.1 `La query di questo documento è vuota. (WIS 30000)`

#### Causa

Nessun dato è definito per questo documento.

#### Azione

Aggiungere gli oggetti risultato alla query.

### 30.3.2 `Almeno una query del documento è vuota. (WIS 30001)`

#### Causa

Nessun dato è stato definito per almeno una delle query del documento.

#### Azione

Aggiungere gli oggetti risultato alla query.

### 30.3.3 `Il profilo di protezione non include l'autorizzazione a modificare le query. (WIS 30251)`

#### Causa

Non si dispone dei diritti per modificare le query.

---

## Azione

Contattare l'amministratore per richiedere la possibilità di modificare le query nei documenti.

**30.3.4** Il profilo di protezione non include l'autorizzazione a modificare il documento. (WIS 30252)

## Causa

Non si dispone dei diritti per modificare i documenti.

## Azione

Contattare l'amministratore per richiedere di poter modificare i documenti.

**30.3.5** Il profilo di protezione non include l'autorizzazione ad aggiornare il documento. (WIS 30253)

## Causa

Non si dispone dei diritti per aggiornare i documenti.

## Azione

Contattare l'amministratore per richiedere di poter aggiornare i documenti.

**30.3.6** Il profilo di protezione dell'utente non comprende il diritto di aggiornare gli elenchi dei valori. (WIS 30254)

## Causa

Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per aggiornare gli elenchi di valori.

---

## Azione

Contattare l'amministratore per richiedere di poter aggiornare gli elenchi di valori nei documenti.

**30.3.7** Il profilo di protezione dell'utente non comprende il diritto di utilizzare gli elenchi dei valori. (WIS 30255)

## Causa

Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per utilizzare gli elenchi di valori.

## Azione

Contattare l'amministratore per richiedere di poter utilizzare gli elenchi di valori nei documenti.

**30.3.8** Il profilo di protezione dell'utente non comprende l'autorizzazione per visualizzare lo script generato dalla query. (WIS 30256)

## Causa

Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per visualizzare lo script generato dalla query.

## Azione

Contattare l'amministratore per richiedere di poter visualizzare lo script nelle query.

**30.3.9** Il profilo di protezione dell'utente non comprende l'autorizzazione per utilizzare il linguaggio delle formule. (WIS 30257)

## Causa

Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per utilizzare il linguaggio delle formule o a creare le variabili.

---

## Azione

Contattare l'amministratore per richiedere di poter utilizzare il linguaggio delle formule e creare le variabili nei documenti.

**30.3.10** Il profilo di protezione dell'utente non comprende il diritto di eseguire analisi drill. (WIS 30258)

## Causa

Non si dispone dell'autorizzazione necessaria per eseguire l'analisi di drill down.

## Azione

Contattare l'amministratore per richiedere di poter eseguire il drill down sui report.

**30.3.11** Il profilo di protezione dell'utente non comprende l'autorizzazione a estendere l'ambito di analisi. (WIS 30259)

## Causa

È stato effettuato un tentativo di eseguire un'operazione di drill down al di fuori dell'ambito dell'analisi e non si dispone dell'autorizzazione necessaria per eseguire il drill down al di fuori di tale ambito.

## Azione

Contattare l'amministratore.

**30.3.12** Si è verificato un errore interno durante la chiamata dell'API {api\_name}.

## Causa

Le informazioni sul documento o l'origine dati non sono valide o non sono disponibili.

---

## Azione

L'amministratore può individuare il problema che ha provocato l'errore attivando il rilevamento e verificando l'analisi associata all'API.

**30.3.13** Il documento è troppo grande per essere elaborato dal server. (WIS 30271)

## Causa

Quando si visualizza un documento in formato PDF (Portable Document Format) o Microsoft Excel, il server genera un output basato sul sistema binario che viene interpretato dal browser Web dell'utente. Questo errore si verifica se le dimensioni dell'output binario sono maggiori rispetto alle dimensioni massime specificate dall'amministratore per il server.

## Azione

Contattare l'amministratore e richiedere di aumentare le dimensioni massime.

**30.3.14** Il documento è troppo grande per essere elaborato dal server. (WIS 30272)

## Causa

Quando si visualizza un documento in formato HTML, il server genera un output basato sui caratteri, che viene interpretato dal browser Web dell'utente. Questo errore si verifica se le dimensioni dell'output di caratteri sono maggiori rispetto alle dimensioni massime specificate dall'amministratore per il server.

## Azione

Richiedere all'amministratore di aumentare le dimensioni massime dei documenti.

### 30.3.15 `La query o il report non possono essere generati. (WIS 30351)`

#### Causa

Non è stato possibile completare una o più delle azioni necessarie per definire una query e generare un report. Tale problema è dovuto a uno dei seguenti motivi:

- il documento non è stato inizializzato
- l'origine dati non è valida
- la query non è stata definita
- il contesto della query non è stato definito a livello dell'universo
- per i prompt non sono stati specificati valori a livello di universo.

#### Azione

Contattare l'amministratore e richiedere di verificare la connessione all'origine dati e che l'universo non contenga contesto e valori di prompt non specificati.

### 30.3.16 `Esiste già una query con questo nome. (WIS 30371)`

#### Causa

Un'altra query usata in questo documento ha già questo nome.

#### Azione

Immettere un nome diverso per la query.

### 30.3.17 `La memoria del server Web Intelligence è piena. Disconnettersi e provare a connettersi in seguito. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (Errore: ERR_WIS_30280) (WIS 30280)`

#### Causa

La memoria del server è piena.

---

## Azione

Riprovare più tardi. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

**30.3.18** Il server Web Intelligence è occupato. Salvare eventuali modifiche in sospeso e riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (Errore: ERR\_WIS\_30284) (WIS 30284)

## Causa

Il server è occupato.

## Azione

Salvare le modifiche e riprovare in un secondo momento. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

**30.3.19** La memoria del server Web Intelligence sta per esaurirsi, il documento è stato chiuso. Se il problema persiste, contattare l'amministratore. (Errore: ERR\_WIS\_30285) (WIS 30285)

## Causa

La memoria del server è piena.

## Azione

Riprovare più tardi. Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

---

**30.3.20** L'utente non dispone dell'autorizzazione a modificare questo documento poiché l'opzione della proprietà della query "Consenti ad altri utenti di modificare tutte le query" non è stata abilitata alla creazione del documento. (WIS 30381)

## Causa

Il creatore del documento non ha selezionato l'opzione delle proprietà delle query: "Consenti ad altri utenti di modificare tutte le query".

## Azione

Eseguire una delle operazioni seguenti:

- Chiedere all'utente che ha creato il documento di attivare l'opzione e salvare di nuovo il documento.
- Salvare una copia del documento come documento personale e modificare la query nella copia del documento.

**30.3.21** WIQT ha generato un errore interno. (WIS 30551)

## Causa

Sul server WIQT si è verificato un errore imprevisto.

## Azione

Contattare l'amministratore.

**30.3.22** La sessione WIQT ha raggiunto il timeout. Disconnettersi dal BI Launch Pad e riconnettersi. (WIS 30553)

## Causa

L'utente è rimasto connesso a BI Launch Pad senza utilizzare Web Intelligence per un periodo di tempo maggiore rispetto al tempo massimo consentito dal sistema.



---

## Azione

Disconnettersi, quindi connettersi di nuovo al BI Launch Pad; in tal modo, le modifiche non salvate effettuate prima del timeout verranno perse.

Per poter rimanere connessi più a lungo al BI Launch Pad, chiedere all'amministratore di aumentare il parametro di timeout della sessione.

**30.3.23** Nessun altro server WIQT è disponibile. Il numero massimo di utenti connessi simultaneamente è stato raggiunto. (WIS 30554)

## Causa

Il numero massimo di utenti è stato raggiunto.

## Azione

Riprovare in seguito o chiedere all'amministratore di aumentare il numero massimo di utenti connessi simultaneamente.

**30.3.24** Il profilo di protezione dell'utente non include l'autorizzazione necessaria per salvare documenti come documenti dell'azienda né per inviare documenti tramite il BI Launch Pad. (WIS 30555)

## Causa

Il profilo di protezione dell'utente non consente di salvare i documenti come documenti personali o dell'azienda né di pianificare i documenti.

## Azione

Contattare l'amministratore per richiedere di poter eseguire le operazioni seguenti:

- Salvare i documenti dell'azienda
- Inviare i documenti agli utenti del proprio gruppo
- Inviare i documenti agli utenti di un altro gruppo

---

**30.3.25** Esiste già un documento dell'azienda con questo nome. Il profilo di protezione dell'utente non include l'autorizzazione a eliminare documenti dell'azienda creati da altri utenti. (WIS 30556)

### Causa

Il profilo di protezione non consente di sovrascrivere i documenti dell'azienda esistenti.

### Azione

Contattare l'amministratore per richiedere di poter eliminare i documenti dell'azienda salvati da altri utenti.

**30.3.26** Non esistono documenti con questo nome nel repository. Specificare un altro nome per il documento. (WIS 30557)

### Causa

Non esistono documenti con questo nome nel repository per uno dei seguenti motivi:

- Il nome del documento è stato digitato in modo sbagliato.
- Il documento con questo nome è stato eliminato dal repository.

### Azione

Verificare di avere immesso il documento in modo corretto.

#### Nota

i documenti eliminati non possono essere recuperati.

**30.3.27** Impossibile eseguire l'azione richiesta su questo documento. (WIS 30650)

### Causa

Il server non è in grado di completare l'attività corrente a causa della mancanza di risorse o di problemi di accesso.

## Azione

Eseguire una delle operazioni seguenti:

- Chiudere la sessione, disconnettersi da BI Launch Pad e accedere di nuovo.
- Chiedere all'amministratore di verificare che il profilo di protezione dell'utente consenta l'accesso al repository aziendale.

### 30.3.28 `Il server non è stato in grado di caricare il documento XML. (WIS 30751)`

## Causa

Quando si migra un documento di BusinessObjects a Web Intelligence 6.x, viene creato un file XML che può essere aperto dal Report Server Web Intelligence. Il modulo relativo nell'Administration Console è denominato WIReportServer. In questo caso si è verificato un errore imprevisto nel Report Server Web Intelligence durante la migrazione di un documento a Web Intelligence 6.x.

## Azione

L'amministratore può individuare il problema che ha provocato l'errore attivando la traccia e verificando quella relativa a WIReportServer. Contattare l'amministratore con queste informazioni.

### 30.3.29 `Impossibile aprire il file del documento XML. Contattare l'amministratore. (WIS 30752)`

## Causa

Quando si migra un documento Desktop Intelligence a Web Intelligence 6.x, viene creato un file XML che può essere aperto dal server. Questo errore si verifica quando non è possibile aprire il file XML dal server, per cui è impossibile completare la migrazione. Esistono due cause comuni:

- Il file XML è di sola lettura.
- Il percorso del file XML è errato.

## Azione

Contattare l'amministratore con queste informazioni.

---

**30.3.30** Si è verificato un errore durante l'analisi del documento XML. Contattare l'amministratore. (WIS 30753)

### Causa

Quando si migra un documento Desktop Intelligence a Web Intelligence 6.x, viene creato un file XML che può essere aperto dal server. Questo errore si verifica quando il file XML contiene anomalie strutturali che il server non è in grado di interpretare, per cui è impossibile completare la migrazione.

### Azione

Le azioni che un amministratore può intraprendere per risolvere questo problema sono due:

- Aprire il file XML con uno strumento per le modifiche XML e verificare la struttura del documento.
- Attivare la traccia e verificare l'analisi associata con WISReportServer.

**30.3.31** Impossibile migrare il documento Web Intelligence 2.x. (WIS 30761)

### Causa

Si è verificato un errore imprevisto durante il tentativo di migrazione di un documento Web Intelligence 2.x nel formato del documento attuale.

### Azione

L'amministratore potrebbe essere in grado di identificare la causa di questo errore attivando il rilevamento e verificando l'analisi associata al server. Contattare l'amministratore con queste informazioni.

**30.3.32** Il documento non è stato migrato. La query e il report del documento Web Intelligence 2.x originale non sono sincronizzati. Provare ad aggiornare e salvare il documento originale, quindi tentare nuovamente la migrazione. (WIS 30762)

### Causa

Nel documento Web Intelligence 2.x originale esiste una discrepanza tra gli oggetti inclusi nella query e quelli inclusi nel report. Ciò significa che il server non è in grado di interpretare il documento in modo corretto per migrarlo nel formato documento attuale.

## Azione

Per sincronizzare la definizione dei dati nella query e nel report del documento Web Intelligence 2.x originale, effettuare le seguenti operazioni:

1. Utilizzare Web Intelligence 2.x per aprire nuovamente il documento originale.
2. Eseguire la query oppure aggiornare i dati del documento.
3. Salvare il documento aggiornato.
4. Tentare nuovamente la migrazione del documento tramite lo strumento di migrazione.

Se non si dispone dell'accesso a Web Intelligence 2.x o allo strumento di migrazione, contattare l'amministratore fornendo queste informazioni.

**30.3.33** Impossibile migrare il documento Web Intelligence 2.x, poiché il modulo WIQT ha restituito un errore. Contattare l'amministratore. (WIS 30763)

## Causa

Non è stato possibile migrare il documento Web Intelligence 2.x originale nel formato del documento attuale a causa di un errore generato dal processo WIQT.

## Azione

L'amministratore può individuare il problema che ha provocato l'errore attivando il rilevamento e verificando l'analisi associata a WIQT. Contattare l'amministratore con queste informazioni.

**30.3.34** Il profilo utente non consente l'accesso a un dominio di documenti per salvare documenti aziendali. Salvare il documento come documento personale o contattare l'amministratore. (WIS 40000)

## Causa

Il profilo utente non include l'autorizzazione per salvare documenti in un dominio dei documenti dell'azienda nel repository.

## Azione

Eseguire una delle operazioni seguenti:

- Salvare il documento come documento personale
- Contattare l'amministratore e richiedere l'accesso a un dominio dei documenti dell'azienda.

## 30.4 Messaggi di errore dell'interfaccia HTML di Web Intelligence Desktop (WIH)

I messaggi di errore dell'interfaccia HTML di Web Intelligence Desktop includono:

Intervallo	Categoria
WIH 00000 - WIH 00020	Interfaccia HTML di Web Intelligence Desktop

### 30.4.1 Impossibile salvare il documento (WIH 00014)

#### Causa

Non è possibile salvare il documento nel repository. Questo errore può essere dovuto a diverse ragioni. Ad esempio, non si dispone dei diritti di protezione per la cartella in cui si è tentato di salvare il documento.

#### Azione

Contattare l'amministratore per determinare se è possibile salvare il documento.

**30.4.2** La sessione è scaduta. Il documento {nome\_documento}.wid è stato salvato automaticamente nella cartella Preferiti\~WebIntelligence. Fare clic su Ripristina per recuperarlo. (WIH 00015)

#### Causa

A causa del timeout del server, il documento corrente è stato salvato automaticamente nella cartella Preferiti \~WebIntelligence.

## Azione

Fare clic su [Ripristina](#) per recuperare il documento salvato automaticamente.

Se non è possibile ripristinare il documento automaticamente, recuperarlo manualmente dalla cartella. Il nome del documento salvato automaticamente corrisponde al nome del documento originale più un prefisso e un suffisso generati automaticamente.

Recuperare il documento dalla cartella di salvataggio automatico il più presto possibile. In questa cartella i documenti salvati automaticamente non restano memorizzati in modo permanente.

**30.4.3** Sessione scaduta. Non è stato possibile eseguire il salvataggio automatico del documento in quanto i seguenti diritti di protezione non sono assegnati: (WIH00016): {elenco\_diritti}

## Causa

Non è possibile salvare automaticamente il documento poiché non si dispone di alcuni o tutti i seguenti diritti di protezione:

- Modifica oggetto
- Elimina oggetto
- Aggiungi oggetto

## Azione

Chiedere all'amministratore l'assegnazione dei diritti di protezione appropriati.

## 30.5 Messaggi di errore relativi a Web Intelligence Report Engine (RWI)

I messaggi di errore relativi a Web Intelligence Report Engine comprendono i seguenti codici e categorie:

Intervallo	Categoria
RWI 00000 - RWI 00850	Web Intelligence Report Engine

---

## 30.5.1 RWI 00000 - RWI 00314

### 30.5.1.1 L'input dell'utente è necessario per un prompt della query. (RWI 00000)

#### Causa

Il server richiede dei valori di prompt per soddisfare la richiesta.

#### Azione

Immettere dei valori per tutti i prompt obbligatori.

### 30.5.1.2 L'utente deve selezionare un contesto di universo per la query. (RWI 00001)

#### Causa

Il server richiede una selezione di contesti per soddisfare la richiesta.

#### Azione

Fornire una selezione di contesti.

### 30.5.1.3 L'argomento non può essere nullo. (RWI 00010)

#### Causa

L'argomento specificato è "nullo".

#### Azione

Immettere un valore non nullo per l'argomento.



---

### **30.5.1.4** Valore non valido: {0}. (RWI 00011)

#### **Causa**

Il valore dell'argomento specificato non è valido.

#### **Azione**

Immettere un valore valido per l'argomento.

### **30.5.1.5** L'argomento non rientra nell'intervallo. (RWI 00012)

#### **Causa**

Il valore dell'argomento specificato non rientra nell'intervallo consentito.

#### **Azione**

Specificare un valore che rientri nell'intervallo consentito.

### **30.5.1.6** Impossibile recuperare le parti del report richieste. I riferimenti alla parte del report non sono validi o i dati corrispondenti non esistono più. (RWI 00013)

#### **Causa**

Uno o più riferimenti di parti di report non sono validi o i dati corrispondenti non sono disponibili.

#### **Azione**

Assicurarsi di utilizzare riferimenti di parti di report validi. Quindi aggiornare i fornitori di dati del documento e verificare che i dati richiesti siano disponibili.

---

**30.5.1.7** Non è possibile recuperare contemporaneamente più di una parte di report nel formato di output DHTML. (RWI 00014)

### Causa

Non è possibile recuperare contemporaneamente più di una parte di report nel formato di output DHTML.

### Azione

Immettere un unico riferimento di una parte di report.

**30.5.1.8** Impossibile disattivare la modalità di ricerca per la ricerca delegata. (RWI 00015)

### Causa

Non è possibile disabilitare la modalità di ricerca per un elenco dei valori definito come "ricerca delegata".

### Azione

Prima di disabilitare la modalità di ricerca, verificare se l'elenco dei valori è definito come "ricerca delegata".

**30.5.1.9** Una delle istanze OutputCacheEntry fornite non è valida oppure non è supportata dal server Web Intelligence. (RWI 00016)

### Causa

Durante il precaricamento della cache di output del server, uno o più formati di output specificati non sono validi o supportati.

### Azione

Assicurarsi che i formati di output richiesti siano validi e supportati.

---

### **30.5.1.10** Impossibile leggere {0}byte dal flusso specificato. (RWI 00017)

#### **Causa**

Quando la risorsa è stata caricata in un documento, non è stato possibile leggere i dati forniti.

#### **Azione**

Assicurarsi che i parametri specificati siano corretti e coerenti.

### **30.5.1.11** Il server Web Intelligence ha restituito un output XML non valido. Contattare l'amministratore. (RWI 00200)

#### **Causa**

Il server ha restituito un output XML non valido o errato.

#### **Azione**

Contattare il supporto tecnico.

### **30.5.1.12** Impossibile ottenere il numero della pagina. (RWI 00223)

#### **Causa**

Impossibile recuperare la pagina richiesta a causa di un numero di pagina non valido.

#### **Azione**

Assicurarsi che il numero di pagina richiesto sia valido.

### 30.5.1.13 Impossibile inizializzare il server Report Engine. (RWI 00226)

#### Causa

Impossibile stabilire la comunicazione con il server. Questo errore può verificarsi quando si tenta di creare o aprire un documento.

#### Azione

Assicurarsi che il server sia installato correttamente. Verificare inoltre che il server sia avviato e abilitato.

### 30.5.1.14 La sessione Web Intelligence non è più valida a causa di un timeout. (RWI 00235)

#### Causa

La sessione del server assegnata a un dato documento è stata chiusa, esplicitamente o a causa di un timeout.

#### Azione

Assicurarsi che il documento non sia stato chiuso esplicitamente. In alternativa aumentare il valore di **<timeout della sessione del server>**.

Per modificare il valore di timeout della sessione del server:

1. Accedere alla Central Management Console (CMC) della piattaforma Business Intelligence.
2. Fare clic su Server.
3. Espandere Categorie server e fare clic su Web Intelligence.
4. In Nome server fare doppio clic su WebIntelligenceProcessingServer. Viene visualizzata la finestra Proprietà.
5. Nella finestra Proprietà, in Servizio di elaborazione di Web Intelligence, immettere il valore per Timeout connessione inattiva.

---

**30.5.1.15** Impossibile raggiungere il server Web Intelligence. Contattare l'amministratore. (RWI 00236)

### Causa

Si è verificato un errore durante il tentativo di comunicazione con il server.

### Azione

Contattare l'amministratore per assicurarsi che il server sia abilitato e in esecuzione. Verificare inoltre se vi sono dei problemi di rete.

**30.5.1.16** Impossibile scrivere il flusso in uscita. Contattare l'amministratore. (RWI 00237)

### Causa

Si è verificato un errore I/O durante la scrittura dei dati in risposta a una richiesta di visualizzazione.

### Azione

Contattare l'amministratore per assicurarsi che il parametro di destinazione specificato sia valido.

**30.5.1.17** Connessione non riuscita. È stato raggiunto in numero massimo di connessioni simultanee supportato dal server. (RWI 00239)

### Causa

È stato raggiunto il numero massimo consentito di connessioni al server.

### Azione

Aumentare il valore del parametro del server **<Numero max. connessioni>** o aggiungere un'altra istanza del server.

---

Per modificare il valore Numero max. connessioni:

1. Accedere alla Central Management Console (CMC) della piattaforma Business Intelligence.
2. Fare clic su Server.
3. Espandere Categorie server e fare clic su Web Intelligence.
4. In Nome server fare doppio clic su WebIntelligenceProcessingServer. Viene visualizzata la finestra Proprietà.
5. Nella finestra Proprietà, in Servizio di elaborazione Web Intelligence, immettere il valore per Numero max. connessioni.

**30.5.1.18** La versione del server non è compatibile con questa versione del client.  
Contattare l'amministratore. (RWI 00240)

### Causa

Il server non supporta la versione dell'SDK.

### Azione

Contattare l'amministratore per assicurarsi che la versione del server sia compatibile con la versione del client.

**30.5.1.19** Impossibile trovare un trasformatore XML. (RWI 00301)

### Causa

Impossibile istanziare il trasformatore XSLT utilizzato per la trasformazione da XML a HTML.

### Azione

Riprovare più tardi.

**30.5.1.20** Impossibile creare il translet. (RWI 00309)

### Causa

Impossibile compilare il foglio di stile XSLT utilizzato per la trasformazione da XML a HTML.

---

## Azione

Riprovare più tardi.

### 30.5.1.21 `Impossibile ottenere un file di output per il documento. (RWI 00314)`

## Causa

Durante la serializzazione di uno stato del documento si è verificato un errore. Ciò potrebbe essere dovuto a una quantità di memoria insufficiente o un errore I/O.

## Azione

Assicurarsi che sia disponibile una quantità di memoria sufficiente. Verificare inoltre la personalizzazione di `<webi.properties>`.

## 30.5.2 RWI 00315 - RWI 00605

### 30.5.2.1 `Impossibile recuperare un ID parser XML. (RWI 00316)`

## Causa

Si è verificato un errore durante la trasformazione XSLT. È possibile che si sia richiesto un output in formato XML con un foglio di stile fornito dal client.

## Azione

Assicurarsi che il foglio di stile XSLT specificato sia corretto.

### 30.5.2.2 `Impossibile trasformare XML in HTML. (RWI 00317)`

## Causa

Nell'ambito della trasformazione XSLT si è verificato un errore durante la richiesta di un output in HTML.

---

## Azione

Riprovare più tardi.

### 30.5.2.3 `Java Runtime Environment non supporta la codifica UTF-8. (RWI 00321)`

## Causa

JRE non supporta la codifica UTF-8.

## Azione

Passare a un JRE che supporti la codifica UTF-8.

### 30.5.2.4 `Si è verificato un errore durante il recupero del documento dal token di memorizzazione. (RWI 00322)`

## Causa

Si è verificato un errore durante la deserializzazione dello stato del documento. Ciò potrebbe essere dovuto a una quantità di memoria insufficiente o un errore I/O.

## Azione

Assicurarsi che sia disponibile una quantità di memoria sufficiente. Verificare inoltre la personalizzazione di `<webi.properties>`.



---

### 30.5.2.5

Impossibile recuperare il documento con il token obsoleto passato. (RWI 00323)

#### Causa

Si è verificato un errore durante la deserializzazione dello stato del documento. Ciò potrebbe essere dovuto a un token di memorizzazione che identifica lo stato di un documento, che non è più disponibile nello stack di token di memorizzazione.

#### Azione

Nel file `<webi.properties>` aumentare il valore della `<dimensione dello stack di token di memorizzazione>`. Assicurarsi inoltre che il token di memorizzazione sia valido prima di utilizzarlo.

### 30.5.2.6

Impossibile recuperare il documento con il token errato passato. (RWI 00324)

#### Causa

Si è verificato un errore durante la deserializzazione dello stato del documento. Ciò potrebbe essere dovuto a un token di memorizzazione non valido.

#### Azione

Specificare un token di memorizzazione valido.

### 30.5.2.7

Ci sono troppi operandi per l'operatore attuale. (RWI 00501)

#### Causa

La condizione o il filtro contengono troppi operandi per l'operatore corrente per potere aggiungerne un altro.

---

## Azione

Rimuovere gli operandi esistenti prima di tentare di aggiungerne un altro.

### 30.5.2.8 `Non ci sono abbastanza operandi per l'operatore attuale. (RWI 00502)`

## Causa

La condizione o il filtro non contengono un numero sufficiente di operandi per l'operatore corrente.

## Azione

Aggiungere degli operandi alla condizione o al filtro.

### 30.5.2.9 `I prompt non sono supportati sui filtri creati a livello di report. (RWI 00503)`

## Causa

I filtri di report non supportano i prompt. Solo le condizioni di query supportano i prompt.

## Azione

Non utilizzare i prompt nei filtri di report.

### 30.5.2.10 `Non è possibile modificare operatori e operandi nei filtri predefiniti. (RWI 00504)`

## Causa

Quando si utilizza una condizione predefinita, non è possibile specificare un operatore per una condizione o un filtro.

---

## Azione

Assicurarsi che l'operatore nella condizione predefinita non contenga filtri o condizioni.

**30.5.2.11** Gli operatori LIKE e NOT\_LIKE sono autorizzati solo su oggetti  
ObjectType.TEXT. (RWI 00506)

## Causa

Si è tentato di utilizzare gli operatori "LIKE" o "NOT\_LIKE" per oggetti che non sono di tipo *carattere*.

## Azione

Quando l'oggetto utilizzato in un filtro non è di tipo **<carattere>**, assicurarsi di non usare gli operatori "LIKE" e "NOT\_LIKE".

**30.5.2.12** L'operatore specificato non può essere applicato a un filtro di  
documenti. (RWI 00507)

## Causa

L'operatore specificato non può essere utilizzato con i filtri di report. Può essere usato solo con le condizioni di query.

## Azione

Non utilizzare questo operatore quando si utilizzano i filtri di report.

---

**30.5.2.13** Impossibile allegare un elenco dei valori al prompt perché l'oggetto sorgente associato non ha un elenco dei valori. (RWI 00508)

### Causa

Impossibile utilizzare un elenco dei valori con il prompt definito. L'oggetto usato in questa condizione non contiene un elenco dei valori (LOV).

### Azione

Prima di richiedere il prompt per utilizzare l'elenco dei valori, assicurarsi che l'oggetto utilizzato nella condizione contenga un elenco dei valori definito.

**30.5.2.14** Nel confronto della condizione di filtro sono presenti oggetti origine dati non compatibili. (RWI 00509)

### Causa

Si è tentato di confrontare due oggetti di tipo diverso in una condizione.

### Azione

Utilizzare oggetti dello stesso tipo.

**30.5.2.15** Impossibile creare un filtro di report su una formula. (RWI 00511)

### Causa

Le formule non possono essere utilizzate come filtri di report. È possibile usare solo fornitori di dati ed espressioni variabili.

### Azione

Utilizzare un fornitore di dati o un'espressione variabile quando si definisce un filtro di report.

---

**30.5.2.16** Una classifica di percentuali non può includere valori superiori a 100.  
(RWI 00512)

### Causa

Quando si è definita la classificazione in percentuale, si è scelta una dimensione della classifica superiore a 100.

### Azione

Assicurarsi che la dimensione della classifica sia inferiore a 100.

**30.5.2.17** L'espressione non è disponibile sull'asse. (RWI 00602)

### Causa

Si è tentato di creare un'interruzione, un calcolo o un ordinamento con un'espressione che non è nell'asse.

### Azione

Utilizzare un'espressione disponibile nell'asse.

**30.5.2.18** Solo oggetti indicatore possono essere posti sull'asse y. (RWI 00603)

### Causa

Si è tentato di aggiungere un'espressione all'asse, dove l'espressione non è di tipo **<indicatore>**.

### Azione

Specificare un'espressione di tipo **<indicatore>**.

---

### 30.5.2.19 Non è possibile basare una sezione su un indicatore. (RWI 00604)

#### Causa

Una sezione non può essere basata su un'espressione di tipo **<indicatore>**.

#### Azione

Non utilizzare un'espressione di tipo **<indicatore>** come base per una sezione.

### 30.5.2.20 Non è possibile aggiungere più di un'espressione a un asse di sezione. (RWI 00605)

#### Causa

L'asse di sezione non supporta più di un'espressione.

#### Azione

Non utilizzare più espressioni in un asse di sezione.

## 30.5.3 RWI 00606 - RWI 00850

### 30.5.3.1 Impossibile inserire un allegato ricorsivo in un documento. (RWI 00606)

#### Causa

Si è tentato di definire un allegato di report che causa un allegato circolare.

#### Azione

Definire un report che non generi un allegato circolare.

---

### **30.5.3.2** L'espressione è diversa dall'espressione della cella della tabella. (RWI 00607)

#### **Causa**

Si è tentato di creare un calcolo nella cella di una tabella con un'espressione diversa da quella contenuta nella cella.

#### **Azione**

Creare una tabella di calcolo con l'espressione che è già definita nella cella della tabella.

### **30.5.3.3** Impossibile copiare un oggetto ReportElement in un elemento di un ReportElementContainer diverso. (RWI 00608)

#### **Causa**

Gli allegati di report possono essere definiti tra gli elementi di report che appartengono allo stesso contenitore.

#### **Azione**

Assicurarsi di creare gli allegati di report tra gli elementi di report che appartengono allo stesso contenitore.

### **30.5.3.4** Impossibile creare un allegato orizzontale in una sezione. (RWI 00609)

#### **Causa**

Si è tentato di creare un allegato orizzontale in una sezione.

#### **Azione**

Non creare allegati orizzontali in una sezione, in quanto le sezioni non possono superare la larghezza massima consentita.

---

**30.5.3.5** Impossibile rimuovere tutte le righe e le colonne dal corpo della tabella. La tabella deve contenere almeno una riga e una colonna. (RWI 00610)

### Causa

Si è tentato di rimuovere l'ultima riga o l'ultima colonna di una tabella.

### Azione

Assicurarsi che la tabella contenga almeno una riga e una colonna.

**30.5.3.6** Gli oggetti dimensione e dettaglio non sono ammessi su questo asse. (RWI 00611)

### Causa

Si è tentato di aggiungere un'espressione di tipo incompatibile su un asse dove sono consentiti solo tipi di espressione dimensione e dettagli.

### Azione

Specificare un'espressione di tipo compatibile.

**30.5.3.7** Non è possibile aggiungere ulteriori oggetti all'asse del blocco in base alla forma del blocco. (RWI 00612)

### Causa

Impossibile aggiungere altre espressioni nell'asse del blocco specificato.

### Azione

Non aggiungere altre espressioni.



---

**30.5.3.8** Questo elemento del report non può avere un allegato fronte-retro. (RWI 00613)

### **Causa**

Un elemento di report non può essere allegato orizzontalmente e verticalmente a due elementi di report distinti.

### **Azione**

Assicurarsi che l'elemento di report sia allegato (orizzontalmente e verticalmente) allo stesso elemento di report.

**30.5.3.9** La cella della tabella è stata rimossa dalla tabella. (RWI 00614)

### **Causa**

Si è tentato di utilizzare una cella che è stata rimossa dalla tabella in cui era contenuta.

### **Azione**

Non è possibile utilizzare una cella che è stata rimossa dalla tabella in cui era contenuta.

**30.5.3.10** Il segnalatore non è definito nel documento corrente. (RWI 00619)

### **Causa**

Il segnalatore a cui si fa riferimento nel report non appartiene al dizionario degli avvisi del documento.

### **Azione**

Aggiungere il segnalatore al dizionario.

---

**30.5.3.11** La modalità Rileva modifiche dei dati deve essere attivata per eseguire un'azione di rilevamento modifiche dei dati. (RWI 00620)

### Causa

Non è stato possibile eseguire l'azione di rilevazione delle modifiche dei dati perché questa funzionalità non era attivata.

### Azione

Abilitare la modalità di rilevazione delle modifiche dei dati nel documento Web Intelligence.

**30.5.3.12** Si è verificata un'eccezione nel framework di visualizzazione. (RWI 00621)

### Causa

Si è verificata un'eccezione nel framework di visualizzazione.

### Azione

Verificare l'eccezione interna.

**30.5.3.13** La modalità Drill deve essere attivata per eseguire azioni di drill (RWI 00624)

### Causa

Impossibile eseguire il drill a causa dello stato di drill.

### Azione

Attivare la modalità Drill nel documento Web Intelligence.

---

### **30.5.3.14** Non è possibile eseguire una query vuota. (RWI 00701)

#### **Causa**

Si è tentato di eseguire una query vuota.

#### **Azione**

Prima di eseguire una query, aggiungervi degli oggetti risultato.

### **30.5.3.15** Impossibile eliminare l'ultimo fornitore di dati. (RWI 00702)

#### **Causa**

Si è tentato di eliminare l'ultimo fornitore di dati in un documento.

#### **Azione**

Un documento deve contenere almeno un fornitore di dati.

### **30.5.3.16** Esiste già un fornitore di dati con il nome specificato. (RWI 00703)

#### **Causa**

Si è tentato di assegnare a un fornitore di dati un nome che esiste già nel documento.

#### **Azione**

I fornitori di dati in un documento devono avere nomi univoci.

---

**30.5.3.17** Le query combinate non sono compatibili con la modalità di campionamento attivata. (RWI 00706)

### Causa

Il campionamento non può essere utilizzato con query combinate.

### Azione

Non utilizzare il campionamento con query combinate.

**30.5.3.18** Elaborazione della rimozione di oggetti origine dati mentre sono presenti solo due espressioni di origine dati. (RWI 00800)

### Causa

Si è tentato di rimuovere un'espressione da una dimensione sincronizzata che contiene solo due espressioni.

### Azione

Assicurarsi che una dimensione sincronizzata contenga sempre almeno due espressioni.

**30.5.3.19** Impossibile creare un collegamento con un nome già esistente ({0}). (RWI 00801)

### Causa

Si è tentato di creare una dimensione sincronizzata con un nome che esiste già.

### Azione

Fornire un nome univoco per ogni dimensione sincronizzata.

---

**30.5.3.20** Impossibile aggiornare CustomSortLov con un nuovo elenco di valori di dimensioni non supportate da CustomSortLov. (RWI 00825)

### Causa

Si è tentato di aggiornare l'elenco dei valori di una definizione di ordinamento personalizzato in base a un numero di valori superiore a quello consentito.

### Azione

Assicurarsi che il numero di valori nell'elenco rientri nell'intervallo di ordinamento personalizzato specificato.

**30.5.3.21** Impossibile creare CustomSortLov se le dimensioni dell'elenco di valori dell'espressione del report è maggiore delle dimensioni supportate da CustomSortLov. (RWI 00826)

### Causa

Si è tentato di creare l'elenco dei valori di una definizione di ordinamento personalizzato con un numero di valori superiore a quello consentito.

### Azione

Assicurarsi che il numero di valori nell'elenco rientri nell'intervallo di ordinamento personalizzato specificato.

**30.5.3.22** L'espressione fornita viola una delle restrizioni per i feed. (RWI 00830)

### Causa

L'espressione fornita viola una delle restrizioni per i feed.

### Azione

La formula contiene un errore. Verificare le restrizioni per i feed prima di aggiungere una formula.

### 30.5.3.23 La funzione {0} non è supportata. (RWI 00850)

#### Causa

Si è tentato di utilizzare una funzionalità particolare che non è supportata nel contesto corrente.

#### Azione

Prima di utilizzare questa funzionalità, assicurarsi che sia supportata.

## 30.6 Messaggi di errore del framework dell'origine dati personalizzata (Custom Data Source, CDS)

I messaggi di errore del framework dell'origine dati personalizzata comprendono le seguenti categorie:

Intervallo	Categoria
CDS 00001 - CDS 00013	Messaggi di errore del framework dell'interfaccia utente dell'origine dati personalizzata
CDS 10100 - CDS 10400	Messaggi di errore del plug-in dell'origine dati personalizzata servizi Web
CDS 15102 - CDS 15122	Messaggi di errore del framework dell'origine dati personalizzata

### 30.6.1 Messaggi di errore del framework dell'interfaccia utente dell'origine dati personalizzata

#### 30.6.1.1 L'estensione di file selezionata non è corretta. (CDS 00001)

#### Causa

L'estensione del file non è quella prevista o è diversa da quella del file selezionato in precedenza.

---

## Azione

Verificare che sia selezionato il file corretto.

### 30.6.1.2 `Impossibile accedere al file. (CDS 00002)`

## Causa

È stato immesso un percorso di file non valido.

## Azione

Verificare che sia stato immesso il percorso corretto.

### 30.6.1.3 `Il file non esiste. (CDS 00003)`

## Causa

Il file non è presente nel percorso specificato.

## Azione

Verificare di aver specificato un nome file e un percorso validi.

### 30.6.1.4 `Il file selezionato corrisponde a una directory. (CDS 00004)`

## Causa

Il percorso immesso punta a una directory anziché a un file.

## Azione

Immettere il nome file corretto.

---

**30.6.1.5** Errore durante l'elaborazione dell'origine dati: è stata eseguita un'operazione non valida per il plug-in. (CDS 00005)

### Causa

Il plug-in non è in grado di recuperare tutti i parametri dell'origine dati.

### Azione

Verificare i registri e che il codice del plug-in funzioni correttamente.

**30.6.1.6** Si è verificato un errore nell'interfaccia utente del plug-in. (CDS 00006)

### Causa

Si è verificato un errore nell'interfaccia utente del plug-in.

### Azione

Verificare i registri e che il codice del plug-in funzioni correttamente.

**30.6.1.7** Si è verificato un errore durante l'accesso agli input aggiornati. (CDS 00007)

### Causa

Si è verificato un errore durante l'accesso ai parametri dell'origine dati recuperati dal plug-in.

### Azione

Verificare i registri e che il codice del plug-in funzioni correttamente.



---

### **30.6.1.8** Un oggetto con questo nome esiste già. (CDS 00008)

#### **Causa**

Esiste un altro oggetto con questo nome.

#### **Azione**

Modificare il nome dell'oggetto utilizzando un valore univoco.

### **30.6.1.9** Una query con questo nome esiste già. (CDS 00009)

#### **Causa**

Esiste un'altra query con questo nome.

#### **Azione**

Modificare il nome della query utilizzando un valore univoco.

### **30.6.1.10** È stato rilevato un problema nell'installazione. Controllare e riprovare. (CDS 00010)

#### **Causa**

È stato rilevato un problema di installazione.

#### **Azione**

Verificare la configurazione dell'installazione. Per informazioni più dettagliate, consultare la documentazione.

---

### **30.6.1.11** Errore nell'elaborazione dell'origine dati. (CDS 00011)

#### **Causa**

È stato rilevato un problema durante l'identificazione dell'origine dati.

#### **Azione**

Verificare i registri per recuperare il messaggio di errore dettagliato.

### **30.6.1.12** Impossibile completare l'azione richiesta. (CDS 00012)

#### **Causa**

È stato rilevato un errore.

#### **Azione**

Verificare i registri per recuperare il messaggio di errore dettagliato.

### **30.6.1.13** Impossibile recuperare il componente di visualizzazione del plug-in. (CDS 00013)

#### **Causa**

Si è verificato un errore durante il recupero del componente plug-in.

#### **Azione**

Verificare i registri per recuperare il messaggio di errore dettagliato. Verificare che il codice del plug-in sia corretto.

---

## 30.6.2 Messaggi di errore del plug-in dell'origine dati personalizzata servizi Web

**30.6.2.1** Si è verificato un errore durante l'elaborazione dell'azione richiesta.  
(CDS 10100)

### Causa

Si è verificato un errore imprevisto durante l'elaborazione dell'azione richiesta.

### Azione

Contattare l'amministratore di Enterprise.

**30.6.2.2** Non è stata effettuata alcuna selezione nel pannello Messaggio di output.  
(CDS 10101)

### Causa

L'utente non ha selezionato i campi per la query dal pannello Messaggio di output.

### Azione

Selezionare i campi da visualizzare nel report dal pannello Messaggio di output.

**30.6.2.3** Si è verificato un errore durante il richiamo del servizio Web. {0} (CDS 10200)

### Causa

Si è verificato un errore durante il richiamo di un servizio Web.

---

## Azione

Contattare l'amministratore di Enterprise.

### 30.6.2.4 `Errore durante l'esecuzione del servizio Web: "{0}" (CDS 10201)`

## Causa

Non è possibile richiamare l'endpoint del servizio Web a causa di parametri di input non validi.

## Azione

Immettere i valori corretti durante il richiamo del servizio Web.

### 30.6.2.5 `Si è verificato un errore durante la creazione di un'istanza del plug-in del servizio Web. (CDS 10202)`

## Causa

Il descrittore dell'estensione del plug-in del servizio Web non ha restituito il dstype corretto.

## Azione

Contattare l'amministratore per risolvere il problema.

### 30.6.2.6 `Eccezione di analisi: il tipo o la struttura del WSDL di input non sono supportati. (CDS 10203)`

## Causa

La struttura del WSDL non è supportata dal plug-in dell'origine dati personalizzata servizi Web.

---

## Azione

Per informazioni sugli WSDL supportati, consultare la documentazione.

**30.6.2.7** I WSDL che fanno riferimento allo spazio dei nomi dei tipi Microsoft non sono supportati. (CDS 10204)

## Causa

Non sono supportati i WSDL che fanno riferimento allo spazio dei nomi <http://microsoft.com/wsdl/types/>.

## Azione

Modificare il WSDL o selezionare il WSDL supportato.

**30.6.2.8** I WSDL con riferimenti ciclici non sono supportati. (CDS 10205)

## Causa

Le definizioni del tipo di WSDL contengono riferimenti ciclici.

## Azione

Modificare il WSDL o selezionare il WSDL supportato.

**30.6.2.9** I WSDL senza definizioni del tipo non sono supportati. (CDS 10206)

## Causa

Il WSDL non contiene definizioni del tipo nei tag <tipi>.

---

## Azione

Modificare il WSDL o selezionare il WSDL supportato.

**30.6.2.10** Impossibile inviare una richiesta SOAP poiché l'URL di destinazione non è corretto. (CDS 10207)

## Causa

L'URL di destinazione dell'azione SOAP menzionato per questo servizio nel WSDL non è corretto.

## Azione

Modificare il WSDL o selezionarne un altro supportato.

**30.6.2.11** I WSDL che utilizzano messaggi codificati non sono supportati. (CDS 10208)

## Causa

Il WSDL presenta operazioni per le quali sono previsti messaggi codificati.

## Azione

Modificare il WSDL o selezionarne un altro supportato.

**30.6.2.12** È stato rilevato un errore durante l'analisi della risposta. (CDS 10400 )

## Causa

È stato rilevato un errore durante l'analisi della risposta dal server.

---

## Azione

Verificare i registri del prodotto per informazioni sulla causa effettiva dell'errore.

### 30.6.3 Messaggi di errore del framework dell'origine dati personalizzata

**30.6.3.1** Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personalizzati:  
impossibile recuperare le informazioni dall'origine fornita. (CDS 15102)

#### Causa

Si è verificato un errore imprevisto durante il tentativo di recuperare le informazioni dall'origine specificata.

#### Azione

Contattare l'amministratore per correggere l'errore.

**30.6.3.2** Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personalizzati:  
impossibile recuperare le informazioni sulla struttura dall'origine fornita. (CDS 15103)

#### Causa

Si è verificato un errore imprevisto durante il tentativo di recuperare le informazioni sulla struttura dall'origine specificata.

#### Azione

Contattare il supporto del plug-in per verificare che questo funzioni correttamente. Se l'errore non viene corretto, contattare il supporto di SAP.

---

**30.6.3.3** Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personalizzati:  
impossibile creare l'iteratore sull'insieme di dati. (CDS 15104)

### Causa

Si è verificato un errore imprevisto durante il tentativo di generare l'iteratore nell'insieme di dati.

### Azione

Contattare il supporto del plug-in per verificare che questo funzioni correttamente. Se l'errore non viene corretto, contattare il supporto.

**30.6.3.4** Impossibile creare o aggiornare il Fornitore di dati personalizzato: si è verificato un problema nella gestione del plug-in Origine dati e non è stato possibile completare l'azione richiesta. (CDS 15106)

### Causa

Si è verificato un errore imprevisto.

### Azione

Contattare il supporto per correggere l'errore.

**30.6.3.5** Impossibile creare o aggiornare la query in questo file: il file  
"{filename}" non esiste nel file system. (CDS 15107)

### Causa

Il file non è presente nel percorso specificato.

### Azione

Verificare che il percorso specificato per il file di origine sia corretto.



---

**30.6.3.6** Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personalizzati: il percorso non è valido. (CDS 15108)

### Causa

Il percorso del file menzionato non è corretto.

### Azione

Verificare che il percorso specificato per l'origine sia corretto.

**30.6.3.7** Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personalizzati: recuperate informazioni non valide durante un tentativo di recuperare la struttura. (CDS 15109)

### Causa

Si è verificato un errore imprevisto durante il tentativo di recuperare le informazioni sulla struttura dal fornitore di dati.

### Azione

Contattare il supporto del plug-in per verificare che questo funzioni correttamente. Se l'errore non viene corretto, contattare il supporto.

**30.6.3.8** Impossibile creare o aggiornare il Fornitore di dati personalizzato: impossibile trovare il plug-in Origine dati corrispondente per questa richiesta. (CDS 15110)

### Causa

Si è verificato un errore durante il tentativo di recuperare le informazioni sul plug-in.

---

## Azione

Verificare che l'implementazione del plug-in restituisca le informazioni sul plug-in necessarie. Per informazioni sulla configurazione del plug-in, consultare la documentazione.

**30.6.3.9** Impossibile creare o aggiornare il Fornitore di dati personalizzato:  
impossibile creare un'istanza del plug-in Origine dati corrispondente per questa  
richiesta. (CDS 15111)

## Causa

Si è verificato un errore durante il tentativo di creare un'istanza del plug-in.

## Azione

Verificare che i dettagli sul plug-in e MODULE-PATH nel file MANIFEST del plug-in siano corretti. Per informazioni sulla configurazione del plug-in, consultare la documentazione.

**30.6.3.10** Impossibile creare o aggiornare il Fornitore di dati personalizzato:  
impossibile creare un'istanza del fornitore di dati del plug-in Origine dati per  
questa richiesta. (CDS 15112)

## Causa

Si è verificato un errore durante il tentativo di creare un'istanza del componente fornitore dati dell'estensione del plug-in.

## Azione

Contattare il supporto del plug-in per verificare che questo funzioni correttamente.

---

**30.6.3.11** Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personalizzati: si è verificato un errore durante il recupero dei dati campione. (CDS 15113)

### Causa

Si è verificato un errore nel plug-in durante il tentativo di recuperare i dati di esempio dal fornitore di dati.

### Azione

Contattare il supporto del plug-in per verificare che questo funzioni correttamente.

**30.6.3.12** Impossibile recuperare i dati dal fornitore di dati personalizzati: si è verificato un errore durante la creazione dell'iteratore dati. (CDS 15114)

### Causa

Si è verificato un errore nel plug-in durante il tentativo di recuperare l'iteratore dei dati.

### Azione

Contattare il supporto del plug-in per verificare che questo funzioni correttamente.

**30.6.3.13** Impossibile recuperare i dati dal fornitore di dati personalizzati: si è verificato un errore durante il recupero dei dati tramite l'iteratore. (CDS 15115)

### Causa

Si è verificato un errore nel plug-in durante il tentativo di recuperare i dati tramite l'iteratore.

### Azione

Contattare il supporto del plug-in per verificare che questo funzioni correttamente.

---

**30.6.3.14** Impossibile creare o aggiornare il Fornitore di dati personalizzato: un tipo di oggetto fornito dal plug-in Origine dati durante un tentativo di recupero della struttura non è supportato. (CDS 15116)

### Causa

Il plug-in presenta tipi di dati non supportati.

### Azione

Per un elenco dei tipi di dati supportati, consultare la documentazione.

**30.6.3.15** Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personalizzati: si è verificato un errore interno durante un tentativo di apertura della sessione. (CDS 15117)

### Causa

Si è verificato un errore nel plug-in durante il tentativo di aprire una sessione.

### Azione

Contattare il supporto del plug-in per verificare che questo funzioni correttamente.

**30.6.3.16** Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personalizzati: l'origine nel percorso fornito è protetta. (CDS 15118)

### Causa

Non è possibile procedere con l'esecuzione del plug-in in quanto il file di origine fornito è protetto da password.

---

## Azione

Consultare la documentazione del plug-in.

**30.6.3.17** Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personalizzati:  
l'URL fornito non è valido. (CDS 15119)

## Causa

Non è possibile procedere con l'esecuzione del plug-in in quanto l'URL non è valido.

## Azione

Consultare la documentazione del plug-in.

**30.6.3.18** Impossibile creare o aggiornare il fornitore di dati personalizzati:  
l'URL fornita non è stata trovata. (CDS 15120)

## Causa

Non è possibile procedere con l'esecuzione del plug-in in quanto non è possibile trovare l'URL specificato.

## Azione

Consultare la documentazione del plug-in.

**30.6.3.19** Impossibile interagire con il fornitore di dati personalizzati  
sull'origine fornita. (CDS 15121)

## Causa

Si è verificato un errore imprevisto.

---

## Azione

Contattare il supporto per correggere l'errore.

**30.6.3.20** Si è verificato un problema. Impossibile completare l'azione richiesta.  
(CDS 15122)

## Causa

Si è verificato un errore imprevisto.

## Azione

Contattare il supporto per correggere l'errore.

# 31 Errori HTTP

## 31.1 Risoluzione dei problemi relativi agli errori HTTP 404

È possibile riscontrare l'errore HTTP 404 per uno dei seguenti motivi:

- La pagina richiesta è stata eliminata per errore. Controllare la cartella di distribuzione dell'applicazione Web per accertarsi che la pagina richiesta sia presente.
- L'applicazione Web non è configurata correttamente. Tentare di accedere ad altre pagine in questa applicazione Web. Se vi sono altre pagine in questa applicazione Web a cui non è possibile accedere, esiste un problema con la configurazione dell'applicazione Web. Consultare le istruzioni di distribuzione delle applicazioni Web per controllare che i file di configurazione siano validi, oppure ridistribuire l'applicazione Web.
- Un'impostazione di sistema non è corretta. Ad esempio, è stato raggiunto il limite della memoria oppure un DSN ODBC non è stato configurato correttamente. Di conseguenza, è stata generata un'eccezione e non la pagina attesa. Controllare il registro del server Web o dell'applicazione Web per verificare i record degli errori o delle eccezioni.
- Una variabile di ambiente non è impostata correttamente. Questa variabile di ambiente può essere una variabile di sistema o una variabile definita nel server di applicazioni Web. Di conseguenza, non è possibile trovare una libreria o una classe richiesta. Controllare il registro del server Web o dell'applicazione Web per verificare i record degli errori o delle eccezioni. Consultare le istruzioni di distribuzione delle applicazioni Web per accertarsi che tutti i passaggi necessari siano stati eseguiti.
- L'applicazione Web è danneggiata. Riavviare il server Web. Se il problema persiste, ridistribuire l'applicazione Web.
- Se la risorsa richiesta è una pagina Web generata in modo dinamico con un'estensione speciale (ad esempio cwr), il server Web potrebbe non gestire la richiesta poiché il mapping dell'applicazione corrispondente non è configurato correttamente. Controllare la configurazione del server Web.
- Impossibile distribuire o configurare correttamente un'applicazione Web correlata. Consultare le istruzioni di distribuzione delle applicazioni Web per verificare la configurazione dell'applicazione Web.
- Se in precedenza la pagina funzionava e in seguito ha smesso di funzionare, una modifica recente sul lato server Web potrebbe aver influito negativamente su questa pagina o sull'applicazione Web padre. Ad esempio, quando un'applicazione Web di un componente aggiuntivo viene applicata sull'applicazione Web esistente, la configurazione originale potrebbe risultare danneggiata. Controllare le modifiche recenti apportate al server Web.

## 31.2 Risoluzione degli errori HTTP 500

È possibile riscontrare l'errore HTTP 500 per uno dei seguenti motivi:

- Un componente obbligatorio non è installato o non è configurato correttamente. Di conseguenza, viene generata un'eccezione sul lato server Web. Controllare il registro del server Web o dell'applicazione Web per verificare i record degli errori o delle eccezioni. Controllare le istruzioni di distribuzione delle applicazioni Web per accertarsi che tutti i componenti necessari siano stati installati.
- Una variabile di ambiente non è stata configurata correttamente. Questa variabile di ambiente può essere una variabile di sistema o una variabile definita nel server di applicazioni Web. Di conseguenza, non è possibile

---

trovare una libreria o una classe richiesta. Controllare il registro del server Web o dell'applicazione Web per verificare i record degli errori o delle eccezioni. Controllare le istruzioni di distribuzione delle applicazioni Web per accertarsi che tutti i passaggi richiesti siano stati eseguiti.

- Un'impostazione di sicurezza non è stata configurata correttamente. Ad esempio, non è stato impostato un account utente di sistema necessario. Controllare il registro del server Web o dell'applicazione Web per verificare i record degli errori o delle eccezioni. Controllare le istruzioni di distribuzione delle applicazioni Web per accertarsi che tutte le impostazioni di sicurezza richieste siano valide.
- L'applicazione Web potrebbe non essere configurata correttamente oppure danneggiata. Riavviare il server Web. Se il problema persiste, ridistribuire l'applicazione Web.
- Se in precedenza la pagina funzionava e in seguito ha smesso di funzionare, una modifica recente sul lato server Web potrebbe aver influito negativamente su questa pagina o sull'applicazione Web padre. Ad esempio, quando un'applicazione Web di un componente aggiuntivo viene applicata sull'applicazione Web esistente, la configurazione originale potrebbe risultare danneggiata. Controllare le modifiche recenti apportate al server Web.
- Se la risorsa richiesta è una pagina Web generata in modo dinamico con un nome di estensione speciale (ad esempio cwr), il server Web potrebbe non gestire la richiesta poiché il mapping dell'applicazione corrispondente non è configurato correttamente. Controllare la configurazione del server Web.
- Se il server Web è Microsoft IIS, fare riferimento al seguente articolo nella Microsoft Knowledge Base:<http://support.microsoft.com/kb/311766> ➡



---

## 32 Messaggi di errore relativi a Dashboards

### 32.1 `Inizializzazione DSL non riuscita. (XLS 000001)`

#### Causa

Inizializzazione DSL non riuscita.

#### Azione

Verificare l'integrità dell'universo DSL.

### 32.2 `Impossibile trovare servizi DSL. Verificare l'installazione di BusinessObjects. (XLS 000002)`

#### Causa

Impossibile trovare i servizi DSL.

#### Azione

Verificare l'installazione della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

### 32.3 `Impossibile connettersi al server BusinessObjects. Verificare la connessione di rete. (XLS 000003)`

#### Causa

Non è stato possibile connettersi alla piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

---

## Azione

Verificare la connessione di rete.

### 32.4 `Impossibile deserializzare i dati. (XLS 000004)`

## Causa

Non è stato possibile deserializzare i dati.

## Azione

Verificare i dati.

### 32.5 `Impossibile serializzare l'eccezione: {0}. (XLS 000005)`

## Causa

Impossibile serializzare l'eccezione.

## Azione

Riprovare.

### 32.6 `Origine dati ({0} - {1}) non trovata. (XLS 000006)`

## Causa

Universo non trovato.

---

## Azione

Verificare il CUID.

**32.7** Impossibile caricare la libreria DSL di Dashboards. (XLS 000007)

## Causa

Non è stato possibile caricare la libreria DSL di Dashboards.

## Azione

Verificare l'installazione del server Dashboards.

**32.8** Impossibile caricare la sessione. (XLS 000008)

## Causa

Impossibile caricare la sessione.

## Azione

Verificare l'accesso alla piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**32.9** Elaborazione richiesta non riuscita. (XLS 000009)

## Causa

Errore di elaborazione della richiesta.

---

## Azione

Riprovare.

**32.10** Impossibile trovare {0} InfoObject: {1}. Verificare che esista e che si disponga dei diritti necessari. (XLS 000010)

## Causa

Non è possibile trovare l'infoobject.

## Azione

Verificare che l'infoobject esista e che si disponga dei diritti di accesso necessari.

**32.11** Impossibile trovare informazioni sulla connessione dati per l'universo: {0} (XLS 000011)

## Causa

Impossibile trovare la connessione ai dati per l'universo.

## Azione

Verificare che esista la connessione corretta all'universo.

**32.12** Errore del server sconosciuto. Riprovare in un secondo momento. (XLS 000012)

## Causa

Errore server sconosciuto.

---

## Azione

Tentativo di accedere di nuovo al server

**32.13** Proprietà di configurazione server Dashboards non valida: {0}. (XLS 000013)

## Causa

Proprietà di configurazione del server Dashboards non valida.

## Azione

Verificare che le proprietà di configurazione del server siano definite correttamente senza errori tipografici.

**32.14** Impossibile trovare o caricare il file di configurazione del server Dashboards. (XLS 000014)

## Causa

File di configurazione del server Dashboards mancante

## Azione

Verificare che il file di configurazione del server esista.

**32.15** La query ha generato più istruzioni SQL: questa operazione non è supportata. Modificare la query. (XLS 000015)

## Causa

Non sono supportate più istruzioni SQL.

---

## Azione

Verificare che la query generi solo un'istruzione SQL.

**32.16** La query combinata non è supportata. (XLS 000016)

## Causa

Le query combinate non sono supportate.

## Azione

Verificare che la query utilizzata non sia una query combinata.

**32.17** Percorso del file di cache non valido. (XLS 000017)

## Causa

Percorso del file di cache non valido.

## Azione

Verificare che il percorso del file di cache esista e che sia corretto.

**32.18** Impossibile inizializzare il server di elaborazione di Dashboards. (XLS 000018)

## Causa

Non è stato possibile inizializzare il server di elaborazione di Dashboards.

---

## Azione

Verificare che il server di elaborazione di Dashboards sia attivo e in esecuzione senza errori.

**32.19** L'utente corrente non dispone dei diritti: {0} sull'oggetto: {1} (XLS 000019)

## Causa

Diritti utente non validi sull'oggetto.

## Azione

Verificare che l'utente corrente disponga delle autorizzazioni corrette sull'infoobject.

**32.20** Impossibile creare il fornitore da parte di DSL (XLS 000020)

## Causa

Non è possibile creare il fornitore.

## Azione

Verificare che i dati utente siano corretti. Se il problema persiste, rivolgersi all'amministratore.

**32.21** Impossibile connettersi al server. Accedere e riprovare. (XLW 000001)

## Causa

Autenticazione non riuscita.

---

## Azione

Verificare le credenziali di accesso.

**32.22** Impossibile comunicare con il server. Riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore di sistema o il supporto tecnico. (XLW 000002)

## Causa

Impossibile ottenere XcelsiusService dalla sessione.

## Azione

Provare ad accedere nuovamente.

**32.23** Impossibile leggere la richiesta ({0}). (XLW 000003)

## Causa

Impossibile leggere la richiesta.

## Azione

Verificare che il client stia inviando una richiesta valida.



## 33 Messaggi di errore di Ricerca piattaforma.

I messaggi di errore relativi a Ricerca piattaforma includono i seguenti:

Intervallo	Categoria
PSS 0001 - PSS 07002	Errori di Ricerca piattaforma

**33.1** La nuova versione di estrazione del documento non è stata implementata.  
Contattare l'amministratore di sistema. (PSS 00002)

### Causa

Sul sistema sono presenti diverse versioni di binari che non corrispondono alle definizioni della classe interna e alle relative implementazioni. Questo errore potrebbe essersi verificato perché i binari non corrispondono ai parametri di configurazione o perché tali parametri sono stati modificati nel backend.

### Azione

Contattare l'amministratore.

**33.2** Estrazione non riuscita a causa di motivi sconosciuti per {0}. Contattare l'amministratore di sistema. (PSS 00003)

### Causa

Il documento non è supportato dalle librerie di terze parti oppure l'estrazione non è riuscita a causa di un'eccezione non identificata.

### Azione

Contattare l'amministratore fornendo l'analisi dello stack e i file di registro.

---

**33.3** Durante l'estrazione dell'oggetto con SI\_ID {0}, si è verificato un errore di memoria insufficiente. Verificare la dimensione del documento. (PSS 00004)

### Causa

La dimensione del documento generico caricato sul repository è superiore al limite definito come LARGE\_OBJECT\_SIZE\_CUTOFF per le configurazioni di Ricerca piattaforma.

### Azione

Ridurre la dimensione del documento o dividerlo in più parti e caricarlo nuovamente. Altrimenti, contattare l'amministratore per modificare i parametri di configurazione.

**33.4** Indicizzazione non riuscita perché è stato abilitato più di un motore di indicizzazione (PSS 01001).

### Causa

Nella CMC sono abilitati più motori di ricerca per l'applicazione Ricerca piattaforma.

### Azione

Abilitare un solo motore di ricerca nella CMC per l'applicazione Ricerca piattaforma.

**33.5** Indicizzazione non riuscita. È possibile che tutti i motori di indicizzazione siano disabilitati (PSS 01002).

### Causa

Nella CMC non è abilitato alcun motore di ricerca per l'applicazione Ricerca piattaforma.

## Azione

Abilitare almeno un motore di ricerca nella CMC per l'applicazione Ricerca piattaforma.

**33.6** `Indice non pronto. Riprovare più tardi (PSS 01004).`

## Causa

L'indice non è stato generato.

## Azione

È necessario attendere la generazione dell'indice. È inoltre possibile fare riferimento alla pagina delle proprietà dell'applicazione Ricerca piattaforma della CMC per trovare il numero di documenti indicizzati.

**33.7** `La stringa è troppo generica. Fornire una stringa più specifica. (PSS 02001)`

## Causa

Questo errore potrebbe essere causato dall'utilizzo di stringhe generiche come "un", "questo", "in", parole non significative o lettere singole utilizzate come parole chiave di ricerca.

## Azione

Sostituire la stringa generica con parole chiave di ricerca più specifiche e complete, ad esempio "vendita".

### **i** Nota

L'utilizzo di tali stringhe generiche in una frase utilizzata come parola chiave di ricerca non restituisce questo messaggio di errore.

---

**33.8** La stringa di ricerca è vuota. Immettere una stringa di ricerca valida (PSS 02003).

### Causa

La stringa di ricerca è vuota.

### Azione

Immettere una stringa di ricerca valida.

**33.9** La stringa di ricerca non è valida. Fare riferimento alla documentazione per informazioni sulla sintassi di ricerca supportata (PSS 02004).

### Causa

La sintassi della stringa di ricerca non è valida.

### Azione

Immettere una stringa di ricerca valida. Per ulteriori informazioni sulla validità della sintassi di ricerca, consultare l'argomento *Tecniche di Ricerca piattaforma* nel *Manuale dell'utente di BI Launch Pad*.

**33.10** Server occupato. Riprovare più tardi (PSS 02005).

### Causa

Il server non dispone di risorse di sistema sufficienti per elaborare la richiesta di ricerca.

### Azione

Eseguire nuovamente la ricerca in seguito.

### **33.11** Estrazione del riepilogo non riuscita per {0}. (PSS 03002)

#### **Causa**

I valori delle proprietà presenti nel riepilogo dei documenti non sono estraibili.

#### **Azione**

Verificare la presenza di contenuti estraibili nelle informazioni di riepilogo.

### **33.12** Estrazione del contenuto non riuscita per {0}. (PSS 03004)

#### **Causa**

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa dei seguenti problemi:

- Alcuni dei componenti, come intestazione, piè di pagina o celle nei documenti generici strutturati contengono oggetti o testo non estraibili.
- I documenti RTF o TXT contengono testo non strutturato.

#### **Azione**

Verificare che tutti i componenti del documento contengano oggetti o testo estraibile.

### **33.13** Impossibile estrarre l'oggetto con SI\_ID {0} perché il documento potrebbe essere un PPT con commenti vuoti, protetto da password o con contenuto non estraibile. (PSS 03007)

#### **Causa**

Impossibile estrarre l'oggetto con SI\_ID< ID> tramite Ricerca piattaforma. Potrebbero essere stati riscontrati i seguenti problemi nel documento:

- Si tratta di un file PPT il cui spazio relativo ai commenti è vuoto.

- È un file protetto da password.
- Il testo o gli oggetti inseriti non possono essere estratti.
- La libreria di terze parti non è in grado di accedere al documento.

## Azione

Assicurarsi che il documento non riporti alcuno dei problemi indicati. Se si riscontra uno dei problemi menzionati, rimuovere i componenti e caricare nuovamente il documento.

**33.14** Impossibile estrarre l'oggetto con SI\_ID {0} perché il PDF potrebbe utilizzare contenuto non estraibile. (PSS 03008)

## Causa

Il documento PDF contiene del testo o oggetti che non possono essere estratti.

## Azione

Assicurarsi che il documento non contenga testo o oggetti che non possono essere estratti.

**33.15** Impossibile estrarre l'oggetto con SI\_ID {0} perché il documento potrebbe utilizzare contenuto non estraibile o potrebbe essere troppo grande. (PSS 03009)

## Causa

È possibile che si verifichi questo errore se il documento con SI\_ID< ID> contiene del testo o oggetti che non possono essere estratti o se il documento è di grandi dimensioni.

## Azione

Assicurarsi che il documento non contenga testo o oggetti che non possono essere estratti e che la relativa dimensione non sia troppo elevata.

---

## 33.16 Il servizio RASFactory non ha restituito niente. (PSS 04001)

### Causa

Report Application Server (RAS) è inattivo oppure il servizio di Crystal Reports Server non è disponibile per l'elaborazione di Crystal Reports per la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

### Azione

Assicurarsi che Report Application Service (RAS) sia in esecuzione, che la configurazione sia corretta e che i servizi specifici di Crystal Report stiano funzionando correttamente. Provare ad aprire il report Crystal in *BI Launch Pad* per accertarsi che RAS sia disponibile.

## 33.17 L'InfoObject {0} non supportato è stato passato all'estrazione Crystal Reports. (PSS 04003)

### Causa

L'InfoObject è identificato come un report non Crystal contenente il tipo di proprietà dei report per gli InfoObject.

### Azione

Aprire il documento in Crystal Report Designer e salvarlo di nuovo.

## 33.18 Impossibile chiudere il report Crystal {0}. (PSS 04005)

### Causa

Report Application Server (RAS) è inattivo oppure l'InfoObject utilizzato nel report è danneggiato.

---

## Azione

Assicurarsi che RAS sia in esecuzione continuamente. Se l'errore persiste, inviare di nuovo il report da estrarre oppure contattare l'amministratore di sistema.

**33.19** RAS non è stato in grado di aprire il documento {0}. (PSS 04006)

## Causa

L'InfoObject non è identificato come oggetto Crystal Report.

## Azione

Caricare gli oggetti Crystal Report appropriati nel repository che può essere aperto e visualizzato in Crystal Report Designer e BI Launch Pad.

**33.20** Creazione del contesto per l'universo non riuscita con una eccezione: {0}. (PSS 05001)

## Causa

Il server di elaborazione Web Intelligence è inattivo.

## Azione

Assicurarsi che il server di elaborazione Web Intelligence sia in esecuzione.



---

**33.21** Impossibile recuperare il valore DataSourceElement. Assicurarsi che DataSourceName sia stato creato e che la connessione sia disponibile. (PSS 05002)

### Causa

Connessione al database non riuscita nonostante la connessione iniziale sia avvenuta con successo.

### Azione

Verificare l'assenza di problemi con la connessione al database. Verificare che il Nome origine dati (DSN) creato per questa origine dati abbia stabilito una connessione valida.

**33.22** Impossibile creare il livello aziendale per l'universo {0}. Questo potrebbe essere dovuto a un errore del contesto o a servizi principali non disponibili. (PSS 05003)

### Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di uno tra i seguenti problemi:

- I dettagli DataSource non vengono ricevuti dal server di elaborazione Web Intelligence.
- Il Nome origine dati (DSN) ha stabilito una connessione al database non corretta o non valida.
- Il server di elaborazione Web Intelligence è inattivo.

### Azione

Assicurarsi che il server di elaborazione Web Intelligence sia in esecuzione e che la connessione DSN funzioni correttamente.

---

**33.23** Il server di elaborazione di Interactive Analysis potrebbe essere inattivo.  
Impossibile creare l'istanza del documento. (PSS 06002)

### Causa

Il server o il servizio di elaborazione Web Intelligence è inattivo.

### Azione

Verificare che il server di elaborazione Web Intelligence sia in esecuzione e che si dispone dei diritti per creare un documento Interactive Analysis. Provare ad aprire questo documento con BI Launch Pad.

**33.24** La nuova versione di estrazione del documento non è implementata. Contattare l'amministratore di sistema. (PSS 06004)

### Causa

Ricerca piattaforma non supporta il documento il cui contenuto sia stato utilizzato da una versione non supportata del documento Interactive Analysis.

### Azione

Rimuovere il contenuto dalla versione non supportata del documento Interactive Analysis.

**33.25** Impossibile chiudere il documento di Interactive Analysis {0}. (PSS 06005)

### Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato perché il server di elaborazione Web Intelligence è inattivo.

---

## Azione

Verificare che il server di elaborazione Web Intelligence sia in esecuzione. Provare ad aprire questo documento con BI Launch Pad.

**33.26** Il server di elaborazione di Interactive Analysis non è stato in grado di aprire il documento {0}. (PSS 06006)

## Causa

Il server di elaborazione Web Intelligence è inattivo.

## Azione

Verificare che il server di elaborazione Web Intelligence sia in esecuzione e che si dispone dei diritti per visualizzare un documento Interactive Analysis. Provare ad aprire questo documento con BI Launch Pad.

**33.27** Il documento di Interactive Analysis contiene informazioni di connessione all'universo non corrette. (PSS 06007)

## Causa

Informazioni di connessione del database o dell'universo non corrette o non disponibili.

## Azione

Assicurarsi che le informazioni di connessione del database o dell'universo siano disponibili.

---

**33.28** Il server di ricerca Explorer potrebbe non essere attivo. Impossibile compilare i risultati. (PSS 07001)

### Causa

Il server di ricerca Explorer è inattivo o disabilitato.

### Azione

Riavviare il server di ricerca Explorer e assicurarsi che sia in esecuzione.

**33.29** Si è verificato un errore interno durante il recupero degli spazi informazioni. (PSS 07002)

### Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un errore interno.

### Azione

Eseguire nuovamente la ricerca in seguito.

## 34 Messaggi di errore relativi al monitoraggio

I messaggi di errore relativi al monitoraggio includono i seguenti:

Intervallo	Categoria
MON00001- MON0005	Errori di monitoraggio

### 34.1 Si è verificato un errore durante l'esecuzione della probe (MON00001)

#### Causa

È possibile che il servizio di pianificazione probe non sia in esecuzione o che si sia verificata un'eccezione che ha causato un errore interno.

#### Azione

Verificare il collegamento Stato della pianificazione nella pagina della cronologia della probe o il file di registro per ulteriori informazioni.

### 34.2 Si è verificato un errore durante l'elencazione delle probe (MON00002)

#### Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un errore di una query che recupera l'elenco di probe.

#### Azione

Per ulteriori informazioni, vedere i registri del server Web.

---

**34.3** Si è verificato un errore durante la lettura dei risultati della probe dal file con id: {0} (MON00003)

### Causa

Non è possibile recuperare il report dei risultati di esecuzione delle probe in quanto l'Input File Repository Server potrebbe non essere in esecuzione.

### Azione

Verificare che il File Repository Server sia in esecuzione e che l'istanza di esecuzione sia stata eliminata dalla pagina della cronologia.

**34.4** Si è verificato un errore durante il recupero degli URL per l'azione relativa a proprietà/pianificazione/cronologia (MON00004)

### Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un errore di una query, utilizzata per recuperare l'URL.

### Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

**34.5** Si è verificato un errore durante l'impaginazione dell'elenco di probe (MON00006)

### Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa dell'errore di una query, utilizzata per recuperare un insieme di probe in una pagina.

---

## Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

### 34.6 `{0} non è un valore {1} valido (MON00007)`

## Causa

Il valore immesso come parametro di input non è del tipo previsto, ad esempio stringa o booleano.

## Azione

Immettere un valore del tipo previsto come parametro di input.

### 34.7 `Si è verificata un'eccezione durante l'esecuzione della richiesta (MON00008)`

## Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un problema interno.

## Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

### 34.8 `Si è verificato un errore durante il recupero dei dati di tendenza dal database (MON00009)`

## Causa

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si sia verificato un errore durante il caricamento dei dati di tendenza dal database di tendenza.

---

## Azione

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere il registro.

**34.9** `Si è verificato un errore durante l'elencazione dei controlli (MON00010)`

## Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa dell'errore di una query, utilizzata per recuperare l'elenco di controlli.

## Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

**34.10** `Si è verificato un errore durante il recupero dei dettagli del controllo {0} (MON00011)`

## Causa

L'errore potrebbe essersi verificato a causa dell'errore di una query, utilizzata per recuperare i dettagli del controllo.

## Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.



---

**34.11** Si è verificato un errore durante il recupero dello stato del controllo {0}.  
(MON00012)

### Causa

L'errore potrebbe essersi verificato a causa di un errore di una query, utilizzata per recuperare lo stato del controllo.

### Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

**34.12** Si è verificato un errore durante la creazione del controllo {0} (MON00013)

### Causa

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si sia verificato un errore di query durante il commit del controllo nel database.

### Azione

Avviare il servizio di monitoraggio. Se il servizio è già in esecuzione, vedere i registri del server Web per ulteriori informazioni.

**34.13** Si è verificato un errore durante l'eliminazione del controllo {0} (MON00014)

### Causa

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si sia verificato un errore di query durante l'eliminazione del controllo dal database.

---

## Azione

Avviare il servizio di monitoraggio. Se il servizio è già in esecuzione, vedere i registri del server Web per ulteriori informazioni.

**34.14** Si è verificato un errore durante la copia del controllo {0} (MON00015)

## Causa

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si sia verificato un errore di query durante il commit del controllo copiato nel database.

## Azione

Avviare il servizio di monitoraggio. Se il servizio è già in esecuzione, vedere i registri del server Web per ulteriori informazioni.

**34.15** Si è verificato un errore durante la modifica del controllo {0} (MON00016)

## Causa

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si sia verificato un errore di query durante il commit del controllo modificato nel database.

## Azione

Avviare il servizio di monitoraggio. Se il servizio è già in esecuzione, vedere i registri del server Web per ulteriori informazioni.

---

**34.16** Si è verificato un errore durante l'impaginazione dell'elenco di controlli  
(MON00017)

### Causa

L'errore potrebbe essersi verificato a causa dell'errore di una query, utilizzata per recuperare un insieme di controlli in una pagina.

### Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

**34.17** Si è verificato un errore durante l'impostazione del controllo {0} come  
preferito (MON00018)

### Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa dell'errore di una query, utilizzata per contrassegnare un controllo come preferito.

### Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

**34.18** Si è verificato un errore durante il recupero degli avvisi recenti (MON00019)

### Causa

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si siano verificati errori durante l'esecuzione.

---

## Azione

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere il registro.

**34.19** Si è verificato un errore durante il recupero degli avvisi per il controllo  
{0} (MON00020)

## Causa

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si siano verificati errori durante l'esecuzione.  
È possibile che l'utente non disponga dell'autorizzazione necessaria per visualizzare gli avvisi.

## Azione

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione e che l'utente disponga delle autorizzazioni appropriate. Per ulteriori informazioni, vedere i registri.

**34.20** Si è verificato un errore durante l'eliminazione di un avviso (MON00021)

## Causa

È possibile che l'utente non disponga dell'autorizzazione necessaria per eliminare l'avviso oppure che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si siano verificati errori durante l'esecuzione.

## Azione

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione e che l'utente disponga delle autorizzazioni appropriate. Per ulteriori informazioni, vedere i registri.

---

**34.21** Si è verificato un errore durante il recupero del numero totale di pagine di avvisi (MON00022)

### Causa

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si siano verificati errori durante l'esecuzione.

### Azione

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere i registri.

**34.22** Si è verificato un errore durante il recupero dei controlli con conteggio degli avvisi (MON00023)

### Causa

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si siano verificati errori durante l'esecuzione.

### Azione

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere i registri.

**34.23** Si è verificato un errore durante l'impostazione della proprietà di conferma dell'avviso (MON00024)

### Causa

È possibile che l'utente non disponga dell'autorizzazione necessaria per contrassegnare l'avviso come confermato oppure che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si siano verificati errori durante l'esecuzione.

---

## Azione

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione e che l'utente disponga delle autorizzazioni appropriate. Per ulteriori informazioni, vedere i registri.

**34.24** Si è verificato un errore durante l'impostazione dell'avviso come già letto  
(MON00025)

## Causa

È possibile che l'utente non disponga dell'autorizzazione necessaria per contrassegnare l'avviso come letto oppure che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si siano verificati errori durante l'esecuzione.

## Azione

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione e che l'utente disponga delle autorizzazioni appropriate. Per ulteriori informazioni, vedere i registri.

**34.25** Server non in esecuzione (MON00026)

## Causa

AdaptiveProcessingServer (o il server che ospita il servizio di monitoraggio) non è in esecuzione.

## Azione

Riavviare il server.

---

## **34.26** Errore sconosciuto (MON00027)

### **Causa**

Errore sconosciuto.

### **Azione**

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere il file di registro.

## **34.27** Si è verificato un errore durante il recupero dei KPI (MON00028)

### **Causa**

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un errore di una query durante il recupero dei valori dal repository.

### **Azione**

Per ulteriori informazioni, vedere i registri del server Web.

## **34.28** Si è verificato un errore durante l'aggiornamento delle entità gestite (MON00029)

### **Causa**

Si è verificato un errore durante l'aggiornamento delle entità gestite.

### **Azione**

Riavviare Central Management Server (CMS).

---

**34.29** Si è verificato un errore durante l'attivazione del controllo (MON00030)

### Causa

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si siano verificati errori durante l'esecuzione.

### Azione

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere il file di registro.

**34.30** Il valore di timeout non può essere zero o negativo (MON00031)

### Causa

La probe non viene eseguita perché il valore di timeout immesso è uguale a zero o è negativo.

### Azione

Immettere un valore di timeout valido.

**34.31** Valore di timeout non corretto (MON00032)

### Causa

La probe non viene eseguita a causa di un valore di timeout non corretto.

### Azione

Immettere un valore di timeout valido.



---

## **34.32** Tipo parametro di input "{0}" non riconosciuto (MON00033)

### **Causa**

Il tipo di parametro di input non è valido.

### **Azione**

Specificare un parametro di input valido. Tra i tipi di parametro validi figurano stringa, booleano e così via.

## **34.33** Parametro di input non corretto: {0} (MON00034)

### **Causa**

Parametro di input non corretto.

### **Azione**

Specificare un parametro di input valido.

## **34.34** Errore durante l'acquisizione dell'InfoObject probe (MON00035)

### **Causa**

Errore durante l'acquisizione dell'InfoObject probe. È possibile che l'oggetto probe sia stato eliminato o che sia stato passato un ID probe non corretto.

### **Azione**

Verificare di aver fornito i dettagli appropriati relativi al probe.

---

## 34.35

Impossibile trovare l'InfoObject probe (MON00036)

### Causa

InfoObject probe non trovato. È possibile che l'oggetto probe sia stato eliminato o che sia stato passato un ID probe non corretto.

### Azione

Assicurarsi che la probe sia disponibile e che si disponga delle autorizzazioni appropriate.

## 34.36

L'argomento o gli argomenti riportati di seguito sono mancanti {0} (MON00037)

### Causa

Argomenti obbligatori mancanti.

### Azione

Specificare gli argomenti obbligatori.

## 34.37

Si è verificato un errore durante la disattivazione o l'attivazione del controllo {0} (MON00039)

### Causa

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si sia verificato un errore di query che ha causato un errore interno.

### Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

---

**34.38** Il servizio di monitoraggio potrebbe non essersi ancora avviato o potrebbe essersi verificato un errore di avvio. Verificare lo stato del servizio (MON00041).

### Causa

È possibile che il server o il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione.

### Azione

Assicurarsi che il server e il servizio di monitoraggio siano in esecuzione.

**34.39** Si è verificata un'eccezione durante l'esecuzione della probe (MON00042).

### Causa

Si è verificato un errore durante l'esecuzione della probe. Ciò può essere dovuto a una configurazione errata del parametro di input.

### Azione

Verificare che i parametri della probe siano configurati correttamente.

**34.40** Si è verificata un'eccezione durante la formattazione della risposta (MON00044).

### Causa

La richiesta HTTP ha restituito una risposta non formattata correttamente da visualizzare come risposta. Ciò può essere dovuto a un'eccezione durante la creazione della risposta alla richiesta.

---

## Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

**34.41** Si è verificato un errore durante la creazione dell'elenco di utenti  
(MON00045) .

## Causa

L'errore potrebbe essersi verificato a causa di un errore di una query, utilizzata per recuperare l'elenco di amministratori e di utenti di monitoraggio.

## Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

**34.42** Si è verificato un errore durante il recupero dei dettagli KPI. (MON00046)

## Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un errore di una query durante il recupero dei valori dal repository.

## Azione

Per ulteriori informazioni, vedere i registri del server Web.

---

**34.43** Si è verificato un errore durante il recupero dei dati live sincronizzati (MON00047).

### Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un problema interno.

### Azione

Riavviare il server che ospita il servizio di monitoraggio.

**34.44** Si è verificato un errore durante il recupero dello stato del controllo (MON00048).

### Causa

L'errore potrebbe essersi verificato a causa dell'errore di una query, utilizzata per recuperare lo stato del controllo.

### Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

**34.45** Si è verificato un errore durante il recupero del report dei risultati dell'esecuzione probe (MON00049)

### Causa

È possibile che il File Repository Server non sia in esecuzione o che sia stato eliminato il risultato o l'istanza dell'esecuzione.

---

## Azione

Controllare che il File Repository Server sia in esecuzione o aggiornare la pagina della cronologia per verificare che il risultato dell'esecuzione sia stato eliminato.

**34.46** Si è verificato un errore durante il salvataggio della probe (MON00050)

## Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un errore di una query durante il salvataggio della probe o che la probe sia stata eliminata.

## Azione

Verificare che la probe non sia stata eliminata. Per ulteriori informazioni, esaminare il registro del server Web.

**34.47** Si è verificato un errore durante la visualizzazione delle proprietà della probe (MON00051)

## Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un errore di una query durante il recupero delle proprietà della probe.

## Azione

Verificare che la probe non sia stata eliminata e che il server Web sia in esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

---

**34.48** Si è verificato un errore durante il salvataggio delle proprietà dell'applicazione (MON00052).

### Causa

Questo messaggio di errore potrebbe essersi verificato a causa di un problema interno.

### Azione

Verificare che i valori immessi siano corretti. Se l'errore continua a persistere, esaminare il registro del server Web.

**34.49** Si è verificato un errore durante la visualizzazione delle proprietà dell'applicazione (MON00053).

### Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un problema interno.

### Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

**34.50** Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'attività di backup del database (MON00054)

### Causa

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si sia verificato un errore interno.

---

## Azione

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere il registro.

**34.51** Si è verificato un errore durante il recupero dei dettagli per la metrica derivata (MON00055)

## Causa

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione, che l'equazione con le metriche derivate non sia valida o che si sia verificato un errore interno.

## Azione

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere il file di registro.

**34.52** Si è verificato un errore durante la modifica della metrica derivata (MON00056)

## Causa

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si sia verificato un errore interno.

## Azione

Assicurarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere i registri.

**34.53** Si è verificato un errore durante la disattivazione del controllo (MON00057)

## Causa

Questo errore potrebbe essersi verificato a causa di un problema interno.



---

## Azione

Aggiornare l'elenco di controlli per verificare se il controllo sia stato già disabilitato. Verificare che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione. È anche possibile riavviare il server che ospita il servizio di monitoraggio.

**34.54** Si è verificato un errore durante il recupero degli avvisi. (MON00058)

## Causa

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si siano verificati errori durante l'esecuzione.

## Azione

Accertarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione e controllare il file registro per ulteriori dettagli.

**34.55** Si è verificato un errore durante la creazione della metrica derivata.  
(MON00059)

## Causa

È possibile che il servizio di monitoraggio non sia in esecuzione o che si sia verificata un'eccezione che ha causato un errore interno.

## Azione

Accertarsi che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione e controllare il file registro per ulteriori dettagli.

---

**34.56** Si è verificato un errore durante l'impostazione dei KPI da visualizzare sul Cruscotto. (MON00060)

### Causa

È possibile che si sia verificato un errore durante l'impostazione dei KPI sull'oggetto Applicazione di monitoraggio. Tale problema può essere dovuto a un errore della query.

### Azione

Per ulteriori informazioni, vedere i registri del server Web.

**34.57** Si è verificato un errore durante il recupero del drill down dalla metrica. (MON00061)

### Causa

È possibile che si sia verificata un'eccezione che ha causato un errore interno. L'eccezione può essere dovuta a un errore di una query, utilizzata per recuperare le istanze che contribuiscono alla metrica.

### Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

**34.58** Si è verificato un errore durante l'impostazione del controllo {0} come KPI. (MON00062)

### Causa

È possibile che si sia verificata un'eccezione che ha causato un errore interno. L'eccezione può essere dovuta a un errore di una query, utilizzata per impostare un controllo come KPI.

---

## Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

**34.59** Si è verificato un errore durante il caricamento del file di script nella probe. (MON00063)

## Causa

È possibile che si sia verificata un'eccezione che ha causato un errore interno. L'eccezione può essere dovuta a un errore della query o a un'eccezione I/O durante il caricamento del file nella probe.

## Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

**34.60** Scegliere la riga di comando o un file di script come input per l'argomento -scriptbased. Non è possibile selezionare entrambe le opzioni. (MON00064)

## Causa

I parametri passati per le probe basate su script non sono usati correttamente in CLI

## Azione

Scegliere la riga di comando o un file di script come input per l'argomento -scriptbased, non entrambe le opzioni.

---

**34.61** L'input non presenta il formato corretto per le probe basate su script per l'argomento seguente: {0} (MON00065)

### Causa

L'input per le probe basate su script non presenta il formato corretto.

### Azione

Utilizzare il formato key1=value

**34.62** Il seguente input: {0} è mancante per la probe basata su script. (MON00066)

### Causa

L'input per le probe basate su script non presenta il formato corretto. Manca uno degli input richiesti.

### Azione

CommandLine=<comando nella stringa>|ScriptUpload=<nome file nel percorso assoluto>

**34.63** Manca il valore per il parametro di input {0}. (MON00067)

### Causa

Manca uno dei valori obbligatori nei parametri di input.

### Azione

Immettere tutti i parametri di input richiesti.

---

## **34.64**Impossibile recuperare lo stato dell'entità gestita. (MON00068)

### **Causa**

Impossibile recuperare lo stato dell'entità gestita.

### **Azione**

Provare a riavviare il server che ospita il servizio di monitoraggio.

## **34.65**Impossibile recuperare la gerarchia. (MON00069)

### **Causa**

Il servizio di monitoraggio potrebbe non essere attivo.

### **Azione**

Provare ad avviare il server che ospita il servizio di monitoraggio.

## **34.66**Si è verificato un errore durante la creazione della probe. (MON00070)

### **Causa**

È possibile che si sia verificata un'eccezione che ha causato un errore interno. L'eccezione potrebbe essersi verificata a causa di un errore di una query durante la creazione della probe.

### **Azione**

Aggiornare e verificare se la probe è stata creata. In caso contrario, riprovare. Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

---

**34.67** Si è verificato un errore durante l'eliminazione della probe. (MON00071)

### Causa

È possibile che si sia verificata un'eccezione che ha causato un errore interno. L'eccezione potrebbe essersi verificata a causa di un errore di una query durante la creazione della probe.

### Azione

Aggiornare e verificare se la probe è stata eliminata. In caso contrario, riprovare. Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

**34.68** Impossibile recuperare il controllo per il nodo della topologia. (MON00072)

### Causa

Il controllo potrebbe essere inesistente.

### Azione

Attendere oppure provare a riavviare il server che ospita il servizio di monitoraggio.

**34.69** Si è verificato un errore durante l'interrogazione di immagini nell'infostore (MON00073)

### Causa

È possibile che si sia verificata un'eccezione che ha causato un errore interno. L'eccezione può essere dovuta a un errore di una query, utilizzata per recuperare l'immagine per uno specifico tipo di plug-in.

---

## Azione

Per ulteriori informazioni, vedere il registro del server Web.

**34.70** Esiste già un controllo con il nome specificato {0} (MON00074)

## Causa

Esiste già un controllo con il nome specificato.

## Azione

Utilizzare un nome diverso per il controllo.

[www.sap.com/contactsap](http://www.sap.com/contactsap)

© 2014 SAP AG o una sua affiliata. Tutti i diritti riservati.

Non è ammessa la riproduzione o la trasmissione del presente documento, né di alcuna delle sue parti, in qualsiasi formato o per qualsiasi fine senza l'esplicita autorizzazione di SAP AG. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Alcuni prodotti software commercializzati da SAP AG e dai suoi distributori contengono componenti software di proprietà di altri produttori di software. Le specifiche nazionali dei prodotti possono variare.

Tali informazioni sono fornite da SAP AG e dalle sue affiliate ("Gruppo SAP") solo a scopo informativo, senza alcun fine illustrativo o di garanzia di qualsiasi natura; il Gruppo SAP non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni presenti nelle informazioni. Le uniche garanzie applicabili ai prodotti e ai servizi del Gruppo SAP sono quelle espressamente menzionate nelle apposite clausole contrattuali eventualmente previste per i singoli prodotti o servizi. Nessuna parte del presente documento è da interpretarsi come garanzia aggiuntiva.

SAP e gli altri prodotti e servizi SAP qui menzionati, nonché i relativi loghi, sono marchi o marchi registrati di SAP AG in Germania e in altri Paesi.

Per ulteriori informazioni e comunicazioni sui marchi consultare <http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx>.