



Business Intelligence Suite 오류 메시지 설명

■ SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite 4.1 Support Package 1

2013-09-19

Copyright

© 2013 SAP AG 및 SAP 계열사. 모든 권한 보유. 본 발행물의 어떠한 부분도 SAP AG 의 명시적 허가 없이는 어떠한 형태나 목적으로도 재생산 또는 배포할 수 없습니다. 본 문서의 정보는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. SAP AG 및 그 유통업자가 판매하는 일부 소프트웨어 제품에는 다른 소프트웨어 공급업체가 소유한 소프트웨어 구성 요소가 포함되어 있습니다. 국가별 제품 명세는 다를 수 있습니다. 본 문서는 SAP AG 및 계열사("SAP 그룹")에 정보 전달 목적으로만 제공되며 어떠한 것도 진술 하거나 보증하지 않습니다. SAP 그룹은 본 문서의 오류나 누락 부분에 대한 책임을 지지 않습니다. SAP 그룹 제품 및 서비스 대한 유일한 보증은 해당 제품 및 서비스와 함께 제공되는 보증서에 명시된 내용으로 제한됩니다. 본 문서의 어떤 내용도 추가 보증의 근거로 해석할 수 없습니다. SAP 및 본 문서에서 언급된 기타 SAP 제품, 서비스와 해당 로고는 독일 및 기타 국가에서 사용되는 SAP AG의 상표 또는 등록 상표입니다. 추가 상표 정보 및 통지는 <http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark>에서 확인하십시오.

2013-09-19

목차

1 장	문서 기록.....	49
2 장	관리 및 보안 오류 메시지.....	51
2.1	관리(ADM) 오류...51	
2.2	관리 마법사(ADW) 오류 메시지...51	
2.3	BIP 프레임워크 미들웨어(FWM) 오류 메시지...52	
2.3.1	FWM 00001 - FWM 00012...52	
2.3.2	FWM 01001 - FWM 01014...55	
2.3.3	FWM 02001 - FWM 02137...59	
2.3.4	FWM 03002 - FWM 03012...78	
2.3.5	FWM 04002 - FWM 04038...81	
2.3.6	FWM 05001 - FWM 05003...89	
2.3.7	FWM 08001 - FWM 08006...90	
2.3.8	FWM 10001 - FWM 10007...91	
2.3.9	FWM 12001 - FWM 12013...93	
2.3.10	FWM 14001 - FWM 14009...96	
2.3.11	FWM 16001 - FWM 16005...99	
2.3.12	FWM 17001 - FWM 17003...100	
2.3.13	FWM 20030 - FWM 20032...101	
2.3.14	FWM 22001 - FWM 22024...102	
2.3.15	FWM 23000 - FWM 23066...105	
2.3.16	FWM 24001...122	
2.3.17	FWM 25001...123	
2.4	BI 플랫폼 서버(FWB) 오류 메시지...123	
2.4.1	FWB 00001 - FWB 00999...124	
2.4.2	FWB 01000 - FWB 01999...142	
2.4.3	FWB 02000 - FWB 02999...144	
2.4.4	FWB 06001 - FWB 06005...144	
2.4.5	FWB 07001 - FWB 07004...145	
2.5	보안(USR) 오류...146	
2.5.1	Designer를 사용할 권한이 없습니다. (USR0006)...146	
3 장	Analysis, OLAP용 에디션 오류.....	149
3.1	AOC 00000 - 09999...149	

- 3.1.1 원래 작업 영역을 바꾸는 동안 문제가 발생했습니다. 다시 시도하거나 다른 이름으로 저장을 사용하십시오. (AOC00001)...149
- 3.1.2 Analysis, OLAP용 에디션에서 알 수 없는 이유로 작업 영역을 저장할 수 없습니다. '다른 이름으로 저장' 명령을 사용하여 작업 영역을 저장하고 모든 입력 필드에 값이 입력되었는지 확인하십시오. 이 문제가 계속되면 관리자에게 문의하십시오. (AOC00002)...149
- 3.1.3 Analysis, OLAP용 에디션에서 작업 영역을 저장할 수 없습니다. 가능한 몇 가지 원인이 있습니다. 세션 시간이 초과되었거나 네트워크에 문제가 발생했거나 Enterprise 서버가 오프라인일 수 있습니다. 세션 시간 제한으로 문제가 발생한 경우, 즐겨 찾기 폴더에 작업 영역이 저장될 수 있습니다. 이 문제가 계속되면 로그오프하고 다시 로그인하십시오. (AOC00003)...150
- 3.1.4 Analysis, OLAP용 에디션에서 작업 영역을 열 수 없습니다. 작업 영역이 손상되었습니다. 관리자에게 문의하십시오. (AOC00005)...150
- 3.1.5 OLAP용 에디션에서 요청한 작업 영역을 찾을 수 없습니다. 삭제되었을 수 있습니다. (AOC00006)...150
- 3.1.6 작업 영역을 복원하는 동안 오류가 발생했습니다. 관리자에게 문의하십시오. (AOC00007)...150
- 3.1.7 Analysis, OLAP용 에디션에서 작업 영역을 저장할 수 없습니다. 이름이 없습니다. 올바른 이름을 입력한 후 다시 시도하십시오. (AOC00008)...151
- 3.1.8 Analysis, OLAP용 에디션에서 작업 영역을 저장할 수 없습니다. 작업 영역 폴더가 없습니다. 올바른 폴더를 선택한 후 다시 시도하십시오. (AOC00009)...151
- 3.1.9 이 폴더에 저장할 권한이 없습니다. 관리자에게 이 권한의 사용 가능 여부를 문의하십시오. (AOC00011)...151
- 3.1.10 BI 플랫폼 서버에서 연결을 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. 관리자에게 문의하여 서버가 실행되고 있는지 확인하십시오. (AOC00012)...151
- 3.1.11 연결을 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. 일부 연결을 사용할 수 없습니다. 문제가 계속되면 관리자에게 문의하십시오. (AOC00013)...152
- 3.1.12 요청한 작업을 수행할 수 있는 권한이 없습니다. 도움이 필요하면 시스템 관리자에게 문의하십시오. (AOC00018)...152
- 3.1.13 사용 가능한 OLAP 연결이 없습니다. 중앙 관리 콘솔에 정의된 연결이 없거나 기존 OLAP 연결을 볼 수 있는 권한이 없을 수 있습니다. 자세한 내용은 관리자에게 문의하십시오. (AOC00020)...152
- 3.1.14 OLAP용 에디션에서 마지막 작업을 완료할 수 없습니다. 다시 시도하십시오. 문제가 계속되면 관리자에게 문의하십시오. (AOC00021)...152
- 3.1.15 Analysis, OLAP용 에디션에서 "{0} "을(를) 제거할 수 없습니다. 분석 연결이 해제되었습니다. 작업 영역을 닫은 후 다시 열어서 연결을 재설정해야 합니다. (AOC00022)...153
- 3.1.16 보고서 매개 변수를 반입하는 동안 오류가 발생했습니다. 작업을 다시 시도하십시오. 문제가 해결되지 않으면 관리자에게 문의하십시오. (AOC00023)...153
- 3.1.17 Analysis, OLAP용 에디션 클라이언트에서 MDAS 서비스에 연결할 수 없으므로 요청한 작업을 완료할 수 없습니다. 작업을 다시 시도하십시오. 문제가 해결되지 않으면 관리자에게 문의하십시오. (AOC00040)...153
- 3.1.18 Analysis, OLAP용 에디션의 요청을 처리하는 동안 MDAS 서비스에서 오류가 발생했습니다. 작업을 다시 시도하십시오. 문제가 해결되지 않으면 관리자에게 문의하십시오. (AOC00041)...153

3.1.19	Analysis, edition for OLAP에서 연결을 열 수 없습니다. 사용자 이름과 암호가 정확한지 확인하고 다시 시도하십시오. 이 문제가 계속되면 관리자에게 문의하십시오. (AOC00044)...154
3.1.20	Analysis, OLAP용 에디션의 요청을 처리하는 동안 MDAS 서비스에서 오류가 발생했습니다. 잘못된 상태에서 쿼리를 실행하였습니다. 이 오류는 모든 계층구조를 동일한 축에 배치하려고 할 때 발생할 수 있습니다. 작업을 다시 시도하십시오. 문제가 해결되지 않으면 관리자에게 문의하십시오. (AOC00045)...154
3.1.21	Analysis, OLAP용 에디션의 요청을 처리하는 동안 MDAS 서비스에서 오류가 발생했습니다. 계층구조 충돌이 발생했습니다. 이 충돌은 상호 배타적인 두 개의 계층구조를 동일한 축에 배치하려고 할 때 발생할 수 있습니다. 작업을 다시 시도하십시오. 문제가 해결되지 않으면 관리자에게 문의하십시오. (AOC00046)...154
3.1.22	결과로 나타나는 쿼리가 허용되는 최대 데이터 셀 값을 초과하여 요청한 작업을 완료할 수 없습니다. CMC에서 MDAS 서비스의 최대 데이터 셀 제한을 변경하려면 관리자에게 문의하십시오. (AOC00047)...155
3.1.23	이 계층구조에 대해 선택된 멤버가 없으므로 이 멤버는 제거할 수 없습니다. (AOC00048)...155
4 장	BIP 서버(FWR) 오류 메시지.....157
4.1	FWR 000001-000007...157
4.1.1	_a_내부 오류가 발생했습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. (FWR 000001)_z_...157
4.1.2	_a_속성 {0}의 값이 누락되었습니다. (FWR 000002)_z_...157
4.1.3	_a_속성 {0}의 {1}은(는) 잘못된 값입니다. (FWR 000003)_z_...158
4.1.4	_a_인수 {0}의 {1}은(는) 잘못된 값입니다. (FWR 000004)_z_...158
4.1.5	_a_개체를 deserialize하는 동안 오류가 발생했습니다. (FWR 000005)_z_...158
4.1.6	_a_속성 {0}을(를) serialize하는 동안 오류가 발생했습니다. (FWR 000006)_z_...158
4.1.7	_a_{0}에 대한 값은 {1}에서 {2} 사이에 있어야 합니다. (FWR 000007)_z_...158
4.2	FWR 100001-100002...159
4.2.1	내부 오류입니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. (FWR 100001)...159
4.2.2	메모리 부족 오류가 발생했습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. (FWR 100002)...159
5 장	CRS(Crystal Reports Server) 오류 메시지.....161
5.1	CRS 200001 - CRS 200005...161
5.1.1	내부 오류입니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. (CRS 200001)...161
5.1.2	메모리 부족 오류가 발생했습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. (CRS 200002)...161
5.1.3	사용자가 {0} 작업을 수행할 권한이 없으므로 요청에 실패했습니다. (CRS 200003)...162
5.1.4	지원되지 않은 런타임 수정이 감지되었습니다. 런타임에 사용자별 콘텐츠를 추가할 수 없습니다. (CRS 200004)...162
5.1.5	드릴다운할 수 없습니다. (CRS 200004) (CRS 200005)...162
5.2	CRS 300001 - CRS 300024...162
5.2.1	내부 오류입니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. (CRS 300001)...162
5.2.2	{0} (CRS 300002)...163

5.2.3	{0} (CRS 300003)...163
5.2.4	내보낸 보고서를 디스크에 쓰는 동안 오류가 발생했습니다. (CRS 300004)...163
5.2.5	BOE와 통신하는 동안 오류가 발생했습니다. {0} (CRS 300005)...163
5.2.6	범위 배치 작업을 처리하지 못했습니다. (CRS 300006)...164
5.2.7	전역 배달 규칙 경고를 처리하지 못했습니다. (CRS 300007)...164
5.2.8	문서를 대상으로 전달할 수 없습니다. (CRS 300008)...164
5.2.9	보고서에서 사용자 설정 대상 필드 {0}을(를) 찾을 수 없습니다. (CRS 300009)...164
5.2.10	문자열이 아닌 매개 변수 필드 {0}에 BOE 프로필 값을 매핑할 수 없습니다. (CRS 300010)...164
5.2.11	매개 변수 필드 {0}에 프로필 식을 매핑할 수 없습니다. (CRS 300011)...165
5.2.12	매개 변수 필드 {0}은(는) 옵션이 아닙니다. 값을 설정해야 합니다. (CRS 300012)...165
5.2.13	매개 변수 필드 {0}에는 여러 값을 입력할 수 없습니다. (CRS 300013)...165
5.2.14	매개 변수 필드 {0}은(는) 사용 중이며 값이 필요합니다. (CRS 300014)...165
5.2.15	매개 변수 필드 {0}에는 NULL 값을 사용할 수 없습니다. (CRS 300015)...166
5.2.16	게시 소스 문서에 저장된 데이터가 없습니다. 저장된 데이터가 필요합니다. (CRS 300016)...166
5.2.17	필드 {0}의 프로필 값 유형을 보고서 필드 유형으로 변환할 수 없습니다. (CRS 300017)...166
5.2.18	데이터 매개 변수 {0}을(를) 사용자 설정하면 받는 사람마다 1번씩 데이터베이스 새로 고침이 발생하여 성능이 저하될 수 있습니다. (CRS 300018)...166
5.2.19	부울 그룹 매개 변수 {0}을(를) 사용자 지정할 수 없습니다. 부울 그룹에서는 매개 변수 사용자 설정이 지원되지 않습니다 (CRS 300019)...166
5.2.20	사용자에게 문서를 인쇄할 권한이 없습니다. (CRS 300020)...167
5.2.21	사용자에게 문서를 다운로드할 권한이 없습니다. 기본 Enterprise 위치 및 받은 파일함 대상의 일정만 설정할 수 있습니다. (CRS 300021)...167
5.2.22	다국어 보고서 일정을 설정하지 못했습니다. (CRS 300022)...167
5.2.23	보고서의 경고를 트리거하지 못했습니다. (CRS 300023)...167
5.2.24	문서가 사용자별로 보안된 의미 구조 계층에 기반하고 게시에서 받는 사람별 표시 모드를 사용되고 있지 않으므로 게시를 실행할 수 없습니다. (CRS 300024)...168

6 장 데이터 액세스 오류 메시지.....169

6.1	데이터베이스(DA) 오류 메시지...169
6.1.1	연결 또는 SQL 문장 오류입니다. (DA0005)...169
6.1.2	BLOB 열은 행을 여러 개 반입할 수 없습니다. (DA0009)...170
6.1.3	유니버스의 일부 개체가 누락되었거나 모호합니다. 이 유니버스에 대한 쿼리를 실행할 수 없습니다. (DA0010)...170
6.2	데이터 공급자(DMA) 오류 메시지...170
6.2.1	잘못된 계층구조 이름입니다. (DMA0002)...171
6.2.2	내보내지 못했습니다. (DMA0005)...171
6.2.3	이 데이터 공급자를 편집하려면 컴퓨터에 설치되어 있지 않은 추가 BusinessObjects 구성 요소가 필요합니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. (DMA0006)...172
6.2.4	다음 데이터 공급자가 새로 고쳐지지 않습니다. (DMA0007)...173
6.2.5	변수로 인해 데이터 공급자를 새로 고치지 못했습니다. (DMA0008)...173
6.3	파일(DPP) 오류 메시지...173

6.3.1	파일을 열 수 없습니다. (DPP0001)...174
6.3.2	이 저장 프로시저를 사용할 권한이 없습니다. (DPP0002)...174
6.4	연결(DPQ) 오류 메시지...174
6.4.1	연결이 정의되지 않았습니다. (DPQ0001)...175
6.4.2	서버가 응답하지 않습니다. (DPQ0003)...175
6.4.3	연결 문제: (DPQ0005)...175
6.4.4	이(가) 없습니다. (DPQ0006)...176
6.5	저장 프로시저(DPS) 오류 메시지...176
6.5.1	이 저장 프로시저는 제거되었습니다. (DPS0001)...177
6.5.2	이 저장 프로시저를 사용할 수 없습니다. (DPS0002)...177
6.6	SQL(QPF) 오류 메시지...177
6.6.1	""Select"" 문만 SQL 명령으로 사용할 수 있습니다. (QPF0001)...178
6.7	SQL 쿼리(QP) 오류 메시지...178
6.7.1	SQL을 생성하는 동안 오류가 발생했습니다. (QP0001)...178
6.7.2	SQL을 생성하는 동안 내부 메모리 오류가 발생했습니다. (QP0002)...178
6.7.3	SQL을 생성하는 동안 메모리 오류가 발생했습니다. (QP0003)...179
6.7.4	호환되지 않는 개체 조합입니다. (QP0004)...179
6.7.5	외부 조인이 일관되지 않습니다. (QP0005)...179
6.7.6	카티전 곱은 허용되지 않습니다. (QP0006)...180
6.7.7	쿼리가 테이블을 참조하지 않습니다. (QP0007)...180
6.7.8	삭제된 테이블에 대한 참조가 있습니다. (QP0008)...180
6.7.9	쿼리에 있는 개체 중 하나가 유효하지 않습니다. (QP0009)...180
6.7.10	쿼리에 있는 속성 중 하나가 유효하지 않습니다. (QP0010)...181
6.7.11	.PRM 파일을 찾을 수 없습니다. (QP0011)...181
6.7.12	복합 조건이 카티전 곱을 만들었습니다. (QP0013)...181
6.7.13	복합 조건에 루프가 있습니다. (QP0014)...181
6.7.14	이 쿼리는 너무 복잡합니다. 하위 쿼리 중 하나에 호환되지 않는 개체가 들어 있습니다. (QP0015)...182
6.7.15	서버가 응답하지 않습니다. (QP0016)...182
6.7.16	SELECT 문의 열이 결과 개체와 다릅니다. (QP0017)...182
6.7.17	변수에 구문 오류가 있습니다. (QP0018)...183
6.7.18	개체를 사용할 권한이 없습니다. (QP0019)...184
6.7.19	집계 인식을 확인하지 못했습니다. (QP0020)...184
6.7.20	계수에 모호한 조건이 있습니다. 이 조건을 제거하거나 분석 범위를 취소하십시오. (QP0021)...184
6.7.21	이 탭에 결과 개체를 하나 이상 포함하지 않으면 새 탭을 만들 수 없습니다. (QP0022)...185
6.7.22	하위 쿼리를 결합할 수 없습니다. (QP0023)...185
6.7.23	이 쿼리를 삭제할 수 없습니다. 조건을 먼저 삭제해야 합니다. (QP0025)...185
6.7.24	일부 오래된 개체가 쿼리에서 제거되었습니다. (QP0027)...185
7 장	데이터 연합(DFA) 오류 메시지.....187
7.1	데이터 연합 드라이버를 찾을 수 없습니다. (DFA 0003)...187
7.2	카탈로그에 대한 메타데이터를 가져오는 중 문제가 발생했습니다. (DFA 00010).187
7.3	URL '{0}'에 대한 드라이버 속성을 검색할 수 없습니다. (DFA 0030)...187

7.4	내부 오류가 발생했습니다. (DFA 20001)...188
7.5	카탈로그에 대한 메타데이터를 가져오는 중 문제가 발생했습니다. (DFA 30001)...188
7.6	데이터 연합 서비스를 호스팅하는 서버에 연결할 수 없습니다. (DFA 40001)...188
7.7	데이터 연합 드라이버를 찾을 수 없습니다. (DFA 40002)...188
7.8	URL '{0}'에 대한 드라이버 속성을 검색할 수 없습니다. (DFA 40003)...188
7.9	연결 ID를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (DFA 40004)...189
7.10	데이터 연합 쿼리 엔진에서 쿼리를 설명하는 동안 오류가 발생했습니다. (DFA 50001)...189
7.11	데이터 연합 서비스에서 함수 목록을 검색할 수 없습니다. (DFA 50002)...189
7.12	데이터 연합 쿼리 엔진에서 쿼리를 실행하는 동안 오류가 발생했습니다. (DFA 50003)...189
7.13	데이터 연합 서비스에서 반환한 XML 결과에 대해 XPath 쿼리를 실행하는 동안 오류가 발생했습니다. (DFA 50004)...190
7.14	데이터 연합 서비스에서 반환한 XML의 구문을 분석하는 동안 오류가 발생했습니다. (DFA 50005)...190
7.15	쿼리를 준비하는 동안 오류가 발생했습니다. (DFA 50006)...190
7.16	시스템 속성을 가져올 수 없습니다. (DFA 60001)...190
7.17	쿼리를 취소하는 중 오류가 발생했습니다. (DFA 50007)...191
7.18	행이 너무 많아서 표시할 수 없습니다. 표시할 수 있는 최대 행 개수는 '999'입니다. (DFA 50008)...191
7.19	커넥터 '{0}'에 대한 구성을 재설정할 수 없습니다. (DFA 60002)...191
7.20	커넥터 '{0}'에 대한 구성을 가져올 수 없습니다. (DFA 60003)...191
7.21	커넥터 '{0}'에 대한 구성을 업데이트할 수 없습니다. (DFA 60004)...191
7.22	'{0}' 커넥터를 Ping할 수 없습니다. (DFA 60005)...192
7.23	'{0}' 커넥터 기능을 가져올 수 없습니다. (DFA 60006)...192
7.24	데이터 연합 서비스에서 통계를 검색할 수 없습니다. (DFA 70001)...192
7.25	통계를 업데이트할 수 없습니다. (DFA 70002)...192
7.26	시스템 매개 변수를 가져올 수 없습니다. (DFA 80002)...193
7.27	세션 매개 변수를 가져올 수 없습니다. (DFA 80003)...193
7.28	시작 매개 변수를 가져올 수 없습니다. (DFA 80004)...193
7.29	'{0}' 시스템 매개 변수를 업데이트할 수 없습니다. (DFA 80005)...193
7.30	'{0}' 세션 매개 변수를 업데이트할 수 없습니다. (DFA 80006)...193
7.31	시스템 매개 변수 기본값을 복원할 수 없습니다. (DFA 80007)...194

8 장 문서 및 유니버스 교환 오류 메시지.....195

8.1	범주(CAT) 오류 메시지...195
8.1.1	범주 이름에 잘못된 문자가 있습니다. 올바른 문자는 다음과 같습니다. (CAT0001)...195
8.2	DX(문서 교환) 오류 메시지...195
8.2.1	임시 파일을 생성할 수 없습니다. (DX0001)...196
8.2.2	워크스테이션에서 파일이 보안되지 않습니다. (DX0002)...196
8.2.3	RSS 파일에 액세스할 수 없습니다. (DX0003)...196
8.2.4	잘못된 SQL을 사용했습니다. (DX0004)...197
8.2.5	가져오는 동안 오류가 발생했습니다. (DX0005)...197
8.2.6	가져오는 동안 오류가 발생했습니다. (DX0007)...197

8.2.7	<문서>을(를) 가져오는 동안 알 수 없는 오류가 발생했습니다. 가져오기가 취소되었습니다. <문서>을(를) 가져올 수 없습니다. (DX0009)...198
8.2.8	<문서>을(를) 닫을 수 없습니다. 가져오기가 취소되었습니다. <문서>을(를) 가져올 수 없습니다. (DX0010)...198
8.2.9	<문서>과(와) 연관된 파일을 만들 수 없습니다. 가져오기가 취소되었습니다. <문서>을(를) 가져올 수 없습니다. (DX0011)...199
8.2.10	이전 파일을 삭제할 수 없습니다. 가져오기가 취소되었습니다. <문서>을(를) 가져올 수 없습니다. (DX0012)...199
8.2.11	<문서>에 쓸 수 없습니다. 가져오기가 취소되었습니다. <문서>을(를) 가져올 수 없습니다. (DX0014)...200
8.2.12	파일을 삭제할 수 없습니다. (DX0017)...200
8.2.13	파일 이름은 작업 중인 플랫폼에 맞지 않습니다. 이름을 변경하십시오. (DX0018).200
8.2.14	보안 파일 <문서>을(를) 내보내도록 요청했습니다. 파일에 대해 이 작업을 수행할 권한이 없습니다. <문서>의 내보내기가 취소되었습니다. (DX0022)...200
8.2.15	<문서>을(를) 내보내는 동안 알 수 없는 오류가 발생했습니다. 내보내기가 중지되었습니다. <문서>을(를) 내보내지 못했습니다. (DX0024)...201
8.2.16	<문서>을(를) 내보내는 동안 데이터베이스 오류가 발생했습니다. 내보내기가 중지되었습니다. <문서>을(를) 내보내지 못했습니다. (DX0025)...201
8.2.17	<문서>을(를) 내보내는 동안 끊어졌습니다. 내보내기가 중지되었습니다. <문서>을(를) 내보내지 못했습니다. (DX0026)...202
8.2.18	<문서>과(와) 연관된 파일을 열 수 없습니다. <문서>을(를) 내보내지 못했습니다. (DX0027)...202
8.2.19	dll을 로드할 수 없습니다. Microsoft Exchange 설치를 확인하십시오. (DX0037).202
8.2.20	<문서>과(와) 연관된 파일을 열 수 없습니다. (DX0040)...202
8.2.21	메시지를 보낼 수 없습니다. (DX0041)...203
8.2.22	문서 속성을 가져올 수 없습니다. (DX0044)...203
8.2.23	데이터베이스 오류 (DX0045)...203
8.2.24	문서 도메인이 응답하지 않습니다. (DX0046)...204
8.2.25	이 문서를 가져오려면 최신 버전의 BusinessObjects가 필요합니다. (DX0047).204
8.2.26	문서를 삭제하지 못했습니다. (DX 00050)...204
8.3	유니버스 교환(UX) 오류 메시지...204
8.3.1	UX0001 – UX0019...205
8.3.2	UX0020 – UX0039...207
8.3.3	UX0040 – UX0049...210
8.3.4	UX0050 – UX0059...214
8.3.5	UX0060 – UX0071...218
9 장	Enterprise 응용 프로그램 오류.....223
9.1	Enterprise 응용 프로그램 – SAP (EAS) 오류...223
9.1.1	EAS 10001 – 10010...223
9.1.2	EAS 30001...226
10 장	BI 플랫폼 클라이언트 프레임워크(FWC) 오류 메시지227
10.1	(FWC 00001) embedToken URL 매개 변수가 잘못되었거나 logon.embed.secret 설정과 일치하지 않는 암호로 암호화됩니다....227

10.2	(FWC 00002) 필수 옵션 {0}이(가) {1}에 없습니다. ...227
10.3	(FWC 00003) {1} 파일에 구성된 옵션 {0}에 잘못된 값이 있습니다. ...227
10.4	(FWC 00004) <reserved> ...228
10.5	(FWC 00005) global.properties 파일의 구성 옵션 logon.embed.timeout에 따라 embedToken URL 매개 변수가 만료되었습니다. ...228
10.6	(FWC 00006) embedToken을 처리하는 동안 포털에 내부 오류가 발생했습니다. ...228
10.7	(FWC 00007) 필수 embedSecret 매개 변수가 구성되지 않았습니다. BOE.war에 구성된 logon.embed.secret 옵션과 같은 값으로 설정되어야 합니다....228
10.8	(FWC 00008) embedToken을 처리하는 동안 포털에 내부 오류가 발생했습니다. ...229
10.9	(FWC 00009) EmbedSecret 속성이 시스템에서 별칭 {0}(으)로 구성되지 않았습니다. ...229
11 장	게시(FBE) 오류.....231
11.1	FBE 40000 - 49999...231
11.1.1	메서드 {0}이(가) null로 설정된 매개 변수 {1}을(를) 사용하여 호출되었습니다. 이 매개 변수를 초기화하십시오. (FBE42001)...231
11.1.2	클래스가 {0}인 사후 처리 플러그 인을 찾을 수 없습니다. 게시를 올바르게 구성했는지 확인하십시오. (FBE42003)...231
11.1.3	아티팩트의 파일을 다운로드할 수 없습니다. FRS에 액세스할 수 있고 파일 액세스 권한이 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오. (FBE42008)...232
11.1.4	병합 형식(CeMergedFormat)에 대해 게시의 OnPostProcessPersonalizedDocs 플러그 인이 정의되어 있지 않습니다. {0}. 게시를 올바르게 구성했는지 확인하십시오. (FBE42009)...232
11.1.5	아티팩트를 ZIP 파일 {0}(으)로 병합하는 동안 IO 오류가 발생했습니다. 파일 액세스 권한이 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오. (FBE42014)...232
11.1.6	ID가 {0}인 게시 인스턴스가 이미 처리 중이므로 초기 실행이 완료되기 전까지는 다시 시작할 수 없습니다. (FBE42016)...232
11.1.7	빈 전역 배달 규칙 식을 지정했습니다. 게시를 올바르게 구성했습니까? (FBE42017)...233
11.1.8	CUID가 {0}인 전역 배달 규칙 문서가 잘못되었습니다. 게시를 올바르게 구성했습니까? (FBE42018)...233
11.1.9	ID가 {0}인 게시에 액세스할 수 없는 소스 문서가 있습니다. 게시를 올바르게 구성했습니까? (FBE42033)...233
11.1.10	ID가 {0}인 문서에서 IPublicationInfo 인터페이스를 사용하지 않으며 이 게시를 사용하여 처리할 수 없습니다. (FBE42034)...233
11.1.11	BusinessObjects 보고서 엔진에서 지정된 보고서 형식 {0}을(를) 처리할 수 없습니다. (FBE42042)...234
11.1.12	배포하는 동안 CUID가 {0}인 정적 문서를 찾지 못했습니다. 게시를 올바르게 구성했는지 확인하십시오. (FBE42044)...234
11.1.13	배포하는 동안 ID가 {0}인 게시 아티팩트를 찾지 못했습니다. (FBE42045)...234
11.1.14	prog ID가 {0}인 대상 플러그 인을 찾을 수 없습니다. 게시를 올바르게 구성했는지 확인하십시오. (FBE42046)...234

- 11.1.15 데이터 공급자의 데이터에서 마지막으로 처리된 받는 사람 {0}을(를) 찾을 수 없습니다. 마지막으로 실행한 후 데이터베이스가 변경된 경우 게시 일정을 변경하십시오. (FBE42048)...235
- 11.1.16 클래스가 {0}인 사후 배포 플러그 인을 실행하지 못했습니다. 플러그 인을 올바르게 구성했는지 확인하십시오. (FBE42049)...235
- 11.1.17 MHTML 문서를 병합하지 못했습니다. (FBE42050)...235
- 11.1.18 MHTML 문서의 HTML 부분을 찾을 수 없습니다. (FBE42051)...235
- 11.1.19 ID가 {1}인 프로필에서 ID가 {0}인 사용자의 올바른 프로필 값을 찾을 수 없습니다. (FBE42052)...236
- 11.1.20 전역 배달 규칙 문서의 일정을 설정하지 못했습니다. (FBE42055)...236
- 11.1.21 소스 문서에 대한 액세스 권한이 부족하여 ID가 {1}인 게시에 대해 ID가 {0}인 문서의 일정을 설정할 수 없습니다. (FBE42056)...236
- 11.1.22 사용자 또는 그룹 ID {1}및 프로필 ID {2}에 대한 문서 종류 "{0}"의 프로필 필터식을 찾을 수 없습니다. 관리자가 중앙 관리 콘솔의 프로필에서 문서 종류 "{0}"의 필터식을 설정했는지 확인하십시오. (FBE42057)...236
- 11.1.23 MHTML 문서를 다운로드할 수 없습니다. 관리자에게 문의하여 중앙 관리 서버와 입력 및 출력 파일 리포지토리 서버가 올바르게 실행되고 있는지 확인하십시오. (FBE42058)...237
- 11.1.24 {0} 관리 로그를 CMS에 업로드할 수 없습니다. (FBE42059)...237
- 11.1.25 동적 받는 사람 "{0}"에 대해 엔터프라이즈 사용자 이름 "{1}"이(가) 지정되었지만 해당 사용자 이름을 사용하는 엔터프라이즈 사용자가 없습니다. (FBE42060)...237
- 11.1.26 ID가 "{0}"인 동적 받는 사람에 대해 여러 개의 엔터프라이즈 사용자 이름이 지정되었습니다. 동적 받는 사람마다 엔터프라이즈 사용자 이름을 하나씩만 지정할 수 있습니다. (FBE42061)...237
- 11.1.27 ID가 {0}인 게시에 대해 처리되기를 기다리는 동안 작업이 예기치 않게 중단되었습니다. (FBE42062)...238
- 11.1.28 ID가 "{0}", 이름이 "{1}", 종류가 "{2}"인 문서를 처리하는 데 필요한 서비스 인스턴스를 찾을 수 없습니다. (FBE42063)...238
- 11.1.29 ID가 "{2}"인 서버에 호스팅된 ID가 "{0}", 이름이 "{1}"인 서비스에서 maxJobs 속성을 지정하지 않았습니다. (FBE42064)...238
- 11.1.30 ID "{0}", 이름 "{1}"인 서비스에 대한 서비스 호스트를 찾을 수 없습니다. (FBE42066)...238
- 11.1.31 작업 상태에 대한 StatusMonitor 쿼리에서 ID "{0}"인 작업의 결과가 반환되지 않았습니다. 개체가 삭제되었습니까? (FBE42067)...239
- 11.2 FBE 60000 – 69999...239
- 11.2.1 infostore 서비스를 찾을 수 없습니다. CMS가 실행 중이고 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오. (FBE 60002)...239
- 11.2.2 SDKException이 발생했습니다. CMS가 실행 중이고 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오. (FBE 60003)...239
- 11.2.3 게시 인스턴스 '{0}'(ID {1})에서 게시 제출자 ID를 확인할 수 없어 계속할 수 없습니다. 게시를 올바르게 구성했는지 확인하십시오. (FBE 60004)...240
- 11.2.4 대상 {0}에 배포하지 못했습니다. 받는 사람: {1}, 문서 범위: {2}. {3}(FBE 60013)...240
- 11.2.5 ID가 {0}인 범위 배치에서 배포 가능한 문서를 찾을 수 없습니다. 게시 구성을 확인하고 CMS가 실행 중인지 확인하십시오. (FBE 60016)...240
- 11.2.6 지원되지 않는 대상 유형: {0}. 게시를 올바르게 구성했습니까? (FBE 60019)..240

11.2.7	SI_ID가 {0}인 범위 배치에서 사후 배포 이벤트 처리기를 완료할 수 없습니다. 게시를 올바르게 구성했는지 확인하십시오. (FBE 60022)...241
11.2.8	SI_ID가 {1}이고 범위가 {2}인 범위 배치에서 ID가 {0}인 정적 문서를 찾을 수 없습니다. (FBE 60025)...241
11.2.9	ID가 {2}이고 범위가 {3}인 범위 배치에서 소스 문서 SI_ID가 {0}이고 형식이 {1}인 게시 문서를 찾을 수 없습니다. (FBE 60026)...241
11.2.10	플러그인 {0}에 대한 플러그인 구성이 잘못되었습니다. 게시를 올바르게 구성했는지 확인하십시오. (FBE 60027)...241
11.2.11	범위 배치 {1}에 대한 사후 배포 플러그인 {0}을(를) 실행하지 못했습니다[받는 사람 "{2}" ~ "{3}"]. (FBE 60029)...242
11.2.12	ID가 {1}인 범위 배치 개체의 아티팩트(ID {0})에 보기/인스턴스 보기 권한을 부여할 수 없습니다. 모두 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오. (FBE 60033)..242
11.2.13	ID가 {0}, 범위가 {1}인 범위 배치에서 배포 가능한 문서를 찾을 수 없습니다. (FBE 60034)...242
11.2.14	Enterprise 받는 사람 W"{0}W"(ID {1})에 대해 "게시에 가입" 권한이 없으므로 아티팩트를 배달할 수 없습니다. BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 관리자에게 문의하여 이 권한을 받으십시오. (FBE 60036)...242
11.2.15	배포 작업을 완료할 때까지 기다리고 있습니다. 작업 ID: %1, 이름: %2, 종류: %3 상태: %4(FBE 60037)...243
11.2.16	SMTP 옵션에 받는 사람 또는 참조 주소가 없습니다. 주소가 없으면 전자 메일 배달에 실패합니다. 받는 사람 또는 참조 주소에는 전자 메일 주소 또는 %SI_EMAIL_ADDRESS% 자리 표시자가 있어야 합니다. (FBE 60038)...243
11.2.17	%SI_EMAIL_ADDRESS% 자리 표시자를 바꾸려고 했지만 사용자 이름이 "{0}"인 받는 사람의 전자 메일 주소가 비어 있거나 없습니다. (FBE 60039)...243
11.2.18	감사 기능이 활성화되어 있으므로 아티팩트 및 범위 배치의 정리를 건너웁니다. (FBE 60040)...243
11.2.19	MHTML 문서를 다운로드할 수 없습니다. 관리자에게 문의하여 중앙 관리 서버와 입력 및 출력 파일 리포지토리 서버가 올바르게 실행되고 있는지 확인하십시오. (FBE 60041)...244
11.2.20	ID가 {1}인 전역 배달 규칙 문서에 잘못된 식 {0}이(가) 지정되었습니다. 전역 배달 규칙 검사를 계속할 수 없습니다. 게시가 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오. (FBE 60100)...244
11.2.21	ID가 {0}인 게시 전역 배달 규칙 문서가 잘못되었습니다. 게시가 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오. (FBE 60101)...244
11.2.22	ID가 {0}인 전역 배달 규칙 문서를 예약하지 못했습니다. {1}(FBE 60105)...244
11.2.23	ID가 {0}인 전역 배달 문서를 쿼리할 수 없습니다. (FBE 60106)...245
11.2.24	전역 배달 규칙 작업을 완료할 때까지 기다리고 있습니다. 작업 ID: %1, 이름: %2, 종류: %3 상태: %4(FBE 60107)...245
11.2.25	사후 처리 플러그인 오류입니다. 플러그인 클래스 {0}을(를) 인스턴스화할 수 없습니다. (FBE 60208)...245
11.2.26	게시 서비스가 시작되지 않았거나 게시 작업이 실행되는 동안 다시 시작되었습니다. (FBE 60211)...245
11.2.27	WebI 게시는 "모든 받는 사람에 대해 데이터베이스 한 개 반입" 및 "받는 사람마다 데이터베이스 한 개 반입" 표시 방법만 지원합니다. (FBE 60212)...246
11.2.28	이 게시는 시스템에 더 이상 존재하지 않는 ID가 {0}인 프로필 개체를 참조합니다. (FBE 60213)...246

11.2.29	ID가 {1}이고 범위가 {2}인 범위 배치에서 ID가 {0}인 정적 문서를 찾을 수 없습니다. (FBE 60216)...246
11.2.30	ID가 {2}이고 범위가 {3}인 범위 배치에서 소스 문서 ID가 {0}이고 형식이 {1}인 게시 문서를 찾을 수 없습니다. (FBE 60217)...246
11.2.31	ID가 {2}인 범위 배치의 플러그 인 아티팩트 {0}(ID {1})에 대상이 지정되어 있지 않습니다. (FBE 60218)...247
11.2.32	ID가 {2}인 범위 배치의 아티팩트 {0}(ID {1})에 정보가 부족하여 해당 아티팩트를 배포할 수 없습니다. (FBE 60219)...247
11.2.33	ID가 {0}인 범위 배치에 대해 문서 개체를 가져오는 동안 오류가 발생했습니다. (FBE 60220)...247
11.2.34	이 게시에 대해 지원되지 않는 표시 모드를 선택했습니다. (FBE 60224)...247
11.2.35	{0} 게시는 "모든 받는 사람에 대해 데이터베이스 한 개 반입" 표시 방법을 지원하지 않습니다. (FBE 60225)...248
11.2.36	{0} 게시는 "받는 사람의 각 배치에 대해 데이터베이스 한 개 반입" 표시 방법을 지원하지 않습니다. (FBE 60226)...248
11.2.37	{0} 게시는 "받는 사람마다 데이터베이스 한 개 반입" 표시 방법을 지원하지 않습니다. (FBE 60227)...248
11.2.38	{0} 게시는 선택한 표시 방법을 지원하지 않습니다. (FBE 60228)...248
11.2.39	보안 주체 {0}이(가) 원래 게시 받는 사람이 아니므로 이 받는 사람에 대해 재배포를 실행할 수 없습니다. (FBE 60314)...249
11.2.40	동적 받는 사람 {0}이(가) 원래 게시 받는 사람이 아니므로 이 받는 사람에 대해 재배포를 실행할 수 없습니다. (FBE 60315)...249
11.2.41	ID가 {2}인 사용자 또는 그룹 '{1}' 및 ID가 {4}인 프로필 '{3}'에 대한 문서 종류 "{0}"의 프로필 필터 식을 찾을 수 없습니다. 관리자가 중앙 관리 콘솔의 프로필에서 문서 유형 "{0}"의 필터 식을 설정했는지 확인하십시오. (FBE 60317)...249
11.2.42	게시를 예약한 사용자에게 ID가 {0}인 Enterprise 받는 사람 보안 주체를 볼 수 있는 권한이 없습니다. (FBE 60318)...249
11.2.43	게시를 예약한 사용자에게 ID가 {0}인 제외된 Enterprise 받는 사람 보안 주체를 볼 수 있는 권한이 없습니다. (FBE 60319)...250
11.2.44	게시를 예약한 사용자에게 ID가 {0}인 프로필을 볼 수 있는 권한이 없습니다. (FBE 60320)...250
11.2.45	게시를 예약한 사용자에게 ID가 {0}인 그룹(ID가 {2}인 보안 주체 '{1}'의 상위 그룹)을 볼 수 있는 권한이 없습니다. 이 그룹 및 해당 상위 그룹의 프로필 값이 적용되지 않습니다. (FBE 60321)...250
11.2.46	게시당 받는 사람의 제한 {0}에 도달하여 ID가 {2}인 사용자 {1}이(가) 처리되지 않았습니다. (FBE 60322)...250
11.2.47	기본 Enterprise 위치에 아티팩트가 배달되지 않아 ID가 {0}인 게시 인스턴스를 다시 배포할 수 없습니다. (FBE 60323)...251
11.2.48	SI_ID가 {0}인 정확한 게시와 SI_ID가 {1}인 정확한 범위 배치를 찾을 수 없습니다. 게시가 올바르게 구성되어 있고 CMS가 실행 중인지 확인하십시오. (FBE 60400)...251
11.2.49	사후 처리하는 동안 예외가 발생했습니다. (FBE 60401)...251
11.2.50	사후 처리 게시 이벤트 처리기를 가져올 수 없습니다. 사후 처리를 건너뛰니다. (FBE 60402)...251
11.2.51	SI_ID가 {0}인 범위 배치에서 범위를 찾을 수 없습니다. 모두 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오. (FBE 60404)...252

11.2.52	사후 처리 플러그 인 오류입니다. 플러그 인 클래스 {0}에서 예외가 발생했습니다. (FBE 60405)...252
11.2.53	사후 처리 플러그 인 클래스 {0}에서 정보 개체 집합을 null 또는 0개 반환했습니다. (FBE 60406)...252
11.2.54	지정한 클래스 이름 {0}과(와) 일치하는 사후 처리 플러그 인을 찾을 수 없습니다. (FBE 60408)...253
11.2.55	IPublicationInfo를 구현하지 않는 플러그 인 생성 아티팩트를 만들었습니다. 아티팩트가 올바르게 배포되지 않을 수 있습니다. 제목 = '{0}', 종류 = '{1}'(FBE 60409)...253
11.2.56	사후 처리 플러그 인 클래스 {0}에서 만든 플러그 인 생성 아티팩트를 커밋하는 동안 예외가 발생했습니다. (FBE 60410)...253
11.2.57	사후 처리 플러그 인 클래스 {1}에 대해 progID가 {0}인 플러그 인 생성 아티팩트를 만드는 동안 예외가 발생했습니다. (FBE 60411)...253
11.2.58	ScopeBatch가 {0}, 대상이 = {1}, 플러그인 클래스가 {2}인 컨텍스트에서 아티팩트와 정적 문서를 가져오는 동안 예외가 발생했습니다. (FBE 60412)...254
11.2.59	ScopeBatch가 {0}, 대상이 {1}, 플러그인 클래스가 {2}인 컨텍스트에서 소스 문서 순서에 따라 아티팩트와 정적 문서를 정렬하는 동안 예외가 발생했습니다. (FBE 60413)...254
11.2.60	게시의 소스 문서를 검색하는 동안 예외가 발생했습니다. (FBE 60414)...254
11.2.61	사후 처리에서 게시 목록에 소스 문서로 지정되지 않은 SL_ID가 {0}인 범위 수준 문서를 건너웁니다. 게시가 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오. (FBE 60415)...254
11.2.62	ID가 {0}인 문서 작업 "{2}"을(를) 예약하지 못했습니다. {1}(FBE 60502)...255
11.2.63	게시에 예약 가능한 문서가 없습니다. (FBE 60503)...255
11.2.64	게시의 문서 목록에 비어 있는 값이 있습니다. 모두 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오. (FBE 60504)...255
11.2.65	문서 '{0}'은(는) 잘못된 게시 문서이므로 게시할 수 없습니다. (FBE 60505)...255
11.2.66	대상 문서에 문서 필드 매핑을 추가할 수 없습니다. 모두 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오. (FBE 60506)...256
11.2.67	문서 '{0}'에 상태 정보가 포함된 인스턴스 수가 정확히 1이 아닙니다. 0이거나 1보다 크거나 가져올 수 없습니다. (FBE 60507)...256
11.2.68	일정 설정 작업을 완료할 때까지 기다리고 있습니다. 작업 ID: %1, 이름: %2, 종류: %3 상태: %4(FBE 60509)...256
11.2.69	문서 작업 "{0}"(ID {1})을(를) 실행하는 동안 경고 발생: {2}(FBE 60510)...256
11.2.70	문서 "{0}"(ID {1})을(를) 처리하는 동안 오류 발생: {2}(FBE 60512)...257
11.2.71	문서 "{0}"(ID {1})을(를) 처리하는 동안 경고 발생: {2}(FBE 60513)...257
11.2.72	매개 변수가 잘못되어 문서 처리를 시작할 수 없습니다. (FBE 60600)...257
11.2.73	게시에 대해 플러그 인 종류 {0}을(를) 처리할 수 없습니다. (FBE 60601)...257
11.2.74	{0} 예외가 발생했습니다. 메시지: {1}(FBE 60602)...257

12 장 GUI 오류 메시지.....259

12.1	GUI 오류 메시지...259
12.1.1	파일 이름에 금지된 문자가 있습니다. (GUI0003)...259
12.1.2	파일을 찾을 수 없습니다. 파일 이름이 정확한지 확인하십시오. (GUI0005)...260
12.1.3	<이름> 경로를 찾을 수 없습니다. 경로 이름이 정확한지 확인하십시오. (GUI0006)...260

13 장	정보 디자인 도구 메시지	261
13.1	정보 디자인 도구(IDT) 오류 메시지...261	
13.1.1	IDT095... 유니버스 변환...261	
13.1.2	IDT 15... 연결...264	
13.2	무결성 검사 매핑(CIM) 오류 메시지 ...266	
13.2.1	CIM 01100... 테이블 및 열...266	
13.2.2	CIM 01120... 변수...270	
13.2.3	CIM 01140... 입력 열...270	
13.2.4	CIM 01200... 연결...271	
13.2.5	CIM 01300... 조인...272	
13.2.6	CIM 01400... 개체 식...273	
13.2.7	CIM 01500... 컨텍스트...280	
13.2.8	CIM 01600... 매개 변수와 값 목록...282	
13.2.9	CIM 01700... 쿼리 정의...286	
13.2.10	CIM 01800... 리소스 종속성...288	
13.3	CSM(Check Security Mapping) 오류 메시지...288	
13.3.1	CSM 00001... 데이터 보안 프로파일...289	
13.3.2	CSM 00100... 비즈니스 보안 프로파일...293	
14 장	정보 엔진 서비스(IES) 오류 메시지	299
14.1	IES 00001 - IES 01031 쿼리 실행 오류...299	
14.1.1	{0} 쿼리 스크립트를 만들지 못했습니다. 관리자에게 문의하십시오. (IES 00013)...299	
14.1.2	일부 개체를 유니버스에서 더 이상 사용할 수 없습니다. (IES 00001)...299	
14.1.3	쿼리를 새로 고칠 권한이 없습니다. 일부 개체를 사용자 프로파일에 더 이상 사용할 수 없습니다. 관리자에게 필요한 권한을 요청하십시오. (IES 00002)...300	
14.1.4	일부 미리 정의된 필터를 유니버스에서 더 이상 사용할 수 없습니다. (IES 00003)...300	
14.1.5	일부 데이터베이스 테이블을 유니버스에서 더 이상 사용할 수 없습니다. (IES 00004)...300	
14.1.6	프롬프트 정의가 잘못되었습니다. (IES 00005)...300	
14.1.7	집계 인식 정의가 잘못되었습니다. (IES 00006)...301	
14.1.8	필터에 잘못된 값이 있습니다. 이 쿼리를 실행할 수 없습니다. (IES 00007)...301	
14.1.9	호환되지 않는 테이블을 참조하는 개체가 포함되어 있으므로 쿼리를 실행할 수 없습니다. (IES 00008)...301	
14.1.10	고급 필터에 호환되지 않는 개체가 있어서 쿼리를 실행할 수 없습니다. 필터 설정을 간단하게 만든 후 쿼리를 다시 실행해 보십시오. (IES 00009)...301	
14.1.11	유니버스에서는 GROUP BY 문에 복합 식을 사용할 수 없습니다. 이 쿼리를 실행할 수 없습니다. (IES 00010)...302	
14.1.12	"{0}" 식에 특성이 여러 개 있습니다. 이 버전에서는 해당 구문이 지원되지 않습니다. (IES 00011)...302	
14.1.13	이 쿼리는 카티전 곱을 만들기 때문에 실행할 수 없습니다. (IES 00012)...302	
14.1.14	집계 인식을 확인하지 못했습니다. (IES 00014)...303	
14.1.15	여러 개의 쿼리 필터에 텍스트가 같은 프롬프트가 있지만 값의 연산자 개수 또는 피연산자 종류가 다릅니다. (IES 00015)...303	

14.1.16	지원되지 않는 @script() 함수가 쿼리에 포함되어 있습니다. (IES 00016)...303
14.1.17	{0} 개체는 결과 개체로 사용할 수 없습니다. 관리자에게 문의하십시오. (IES 00017)...303
14.1.18	{0} 개체는 쿼리 필터로 사용할 수 없습니다. 관리자에게 문의하십시오. (IES 00018)...304
14.1.19	쿼리 필터 개체에 쿼리 필터에 사용되는 개체의 값이 너무 많이 있습니다. (IES 00019)...304
14.1.20	{0} SELECT 문만 SQL문으로 사용할 수 있습니다. (IES 00020)...304
14.1.21	쿼리 중 하나에 호환되지 않는 개체가 포함되어 있어 조합된 쿼리를 실행할 수 없습니다. (IES 00021)...304
14.1.22	WHERE 절을 작성할 때 쿼리가 테이블을 참조하지 않습니다. (IES 00022)...305
14.1.23	하위 쿼리 필터가 잘못되었습니다. 데이터를 가져올 수 없거나(null) 결과 개체가 정의되지 않았습니다. (IES 00023)...305
14.1.24	하위 쿼리 필터에 호환되지 않는 개체 유형이 있습니다. (IES 00024)...305
14.1.25	쿼리가 너무 복잡하여 샘플링 함수를 적용할 수 없습니다. 함수를 적용하면 SQL이 생성되지 않으므로 쿼리가 중단됩니다. 조합된 쿼리, JOIN 또는 SYNCHRO 연산자를 사용한 쿼리 등으로 쿼리를 간단하게 만드십시오. (IES 00025)...305
14.1.26	옵션 프롬프트의 SQL을 다시 생성하지 못했습니다. {0} 필수 프롬프트를 건너뛰었습니다. (IES 00026)...306
14.1.27	쿼리에서 옵션 프롬프트를 제거하면 새 프롬프트가 생성됩니다. 이와 같이 복잡한 쿼리는 지원되지 않습니다. (IES 00027)...306
14.1.28	주요 날짜 매개 변수에 대해 지정된 값이 없습니다. (IES 00028)...306
14.1.29	이미 다른 사용자가 쓰기 권한으로 이 유니버스를 열었습니다. (IES 00029)...306
14.1.30	계수가 없는 쿼리는 유니버스에서 실행할 수 없습니다. (IES 00030)...307
14.1.31	유니버스를 찾을 수 없습니다. 리포지토리에서 유니버스가 삭제되었거나 리포지토리의 유니버스를 볼 수 있는 권한이 없습니다. (IES 00501)...307
14.1.32	적절한 사용자 권한이 없습니다. 관리자에게 문의하십시오. (IES 00502)...307
14.1.33	{0} 유니버스에 액세스할 수 있는 권한이 없습니다. 관리자에게 적절한 권한을 요청하십시오. (IES 00503)...307
14.1.34	이 유니버스의 데이터에 액세스할 수 있는 권한이 없습니다. 관리자에게 적절한 권한을 요청하십시오. (IES 00504)...308
14.1.35	이 유니버스 연결에 대한 데이터에 액세스할 수 있는 권한이 없습니다. 관리자에게 적절한 권한을 요청하십시오. (IES 00505)...308
14.1.36	리포지토리 {1}에서 유니버스 {0}을(를) 다운로드하지 못했습니다. 사용 가능한 메모리가 충분한지 확인하고 다시 시도하십시오. (IES 00506)...308
14.1.37	이 주요 유니버스의 데이터에 액세스할 수 있는 권한이 없습니다. 관리자에게 적절한 권한을 요청하십시오. (IES 00507)...308
14.1.38	유니버스 데이터 연결을 찾을 수 없습니다. 연결이 삭제되었거나 해당 연결을 사용할 수 있는 권한이 없습니다. (IES 00509)...309
14.1.39	개체 중 하나가 해당 개체 정의에 루프를 포함하는 파생 테이블(table_name)을 기반으로 하므로 이 쿼리에 대해 SQL을 생성할 수 없습니다. (IES 00510)...309
14.1.40	개체 중 하나가 알 수 없는 파생 테이블(table_name)을 기반으로 하므로 이 쿼리에 대해 SQL을 생성할 수 없습니다. (IES 00511)...309
14.1.41	개체 중 하나가 잘못 정의된 파생 테이블(table_name)을 기반으로 하므로 이 쿼리에 대해 SQL을 생성할 수 없습니다. (IES 00512)...309

14.1.42	구문 오류로 인해 쿼리 문을 생성할 수 없습니다. @Variable 함수를 사용하는 문의 구문을 확인하십시오. (IES 00513)...310
14.1.43	SQL 생성 매개 변수의 데이터베이스 파일을 로드할 수 없습니다({database_name}, {network_layer}). (IES 00514)...310
14.1.44	예기치 않은 열거 형식 {0}입니다. (IES 01001)...310
14.1.45	중첩된 @aggregate_aware 함수는 지원되지 않습니다. (IES 01002)...310
14.1.46	순환 참조: 식에서 다른 비즈니스 계층 개체에 대한 참조를 확인하십시오. (IES 01003)...311
14.1.47	@Select 참조가 잘못되었습니다. @Select 선언의 정의를 확인하십시오. (IES 01004)...311
14.1.48	@Where 참조가 잘못되었습니다. @Where 선언의 정의를 확인하십시오. (IES 01005)...311
14.1.49	일부 프롬프트 매개 변수를 유니버스에서 더 이상 사용할 수 없습니다. (IES 01006)...311
14.1.50	계층구조 참조가 잘못되었습니다. (IES 01007)...312
14.1.51	소스 "{0}"의 카탈로그를 검색할 수 없습니다. 데이터 기반 연결을 확인하십시오. (IES 01008)...312
14.1.52	프롬프트의 유효성을 검사할 수 없지만 올바른 프롬프트일 수 있습니다. 값 목록 또는 하나 이상의 기본값을 프롬프트에 연결하십시오. (IES 01010)...312
14.1.53	수준이 100을 넘는 중첩 파생 테이블은 지원되지 않습니다. (IES 01015)...312
14.1.54	값 목록 {0}의 정의가 잘못되었습니다. 목록 또는 현재 열이 숨겨져 있습니다. (IES 01025)...312
14.2	IES 01501 – IES 01513 그래프 실행 오류...313
14.2.1	데이터 기반에 주기가 포함되었으므로 검색을 수행할 수 없습니다. 루프 시각화 명령을 사용하여 주기를 시각화하십시오. 주기에 포함된 조인의 카디널리티를 수정한 후 별칭 또는 컨텍스트를 검색하십시오. (IES 01501)...313
14.2.2	일부 테이블에 반대 카디널리티({0})를 가진 조인이 두 개 이상 있으므로 검색을 수행할 수 없습니다. 이 테이블 간 조인을 수정하십시오. (IES 01502)...313
14.2.3	카디널리티가 설정되지 않아서 검색을 수행할 수 없습니다. 모든 조인 카디널리티를 설정하십시오. (IES 01504)...313
14.2.4	일부 카디널리티가 다대다 카디널리티인 경우 자동 검색이 실패합니다. (IES 01505)...314
14.2.5	검색된 팩트 테이블이 없으므로 검색을 수행할 수 없습니다. 팩트 테이블은 항상 '다대일' 조인으로, 조인의 '여러' 면이 팩트 테이블에 연결되는 방식으로 다른 테이블에 조인됩니다. 데이터 기반 조인에 현재 설정된 카디널리티 또는 데이터베이스 스키마가 작성된 방식이 문제가 될 수 있습니다. (IES 01510)...314
14.2.6	스키마에 루프가 있으므로 검색을 수행할 수 없습니다. [별칭 검색] 명령을 사용하여 루프를 해결하는 별칭 테이블을 검색하십시오. (IES 01512)...314
14.3	IES 10001 – IES 10903 쿼리 실행 오류(Web Intelligence만 해당)...314
14.3.1	%2% 위치의 '%1%' 수식에 구문 오류가 있습니다. (IES 10001)...315
14.3.2	함수의 디렉터리를 초기화하는 데 문제가 발생했습니다. (IES 10002)...315
14.3.3	'%2%' 위치의 '%1%' 개체가 보고서에서 고유하지 않습니다. (IES 10005)...315
14.3.4	'%2%' 위치의 '%1%' 개체가 보고서에 없습니다. (IES 10006)...315
14.3.5	'=' 뒤에 빈 식이 있습니다. (IES 10009)...315
14.3.6	'%2%' 위치의 '%1%' 정수가 너무 큼니다. (IES 10013)...316

14.3.7	'%2%' 위치에 있는 '%1%' 숫자의 형식이 국가별 설정과 호환되지 않습니다. (IES 10014)...316
14.3.8	'%2%' 위치의 '%1%' 뒤에 물음표가 없습니다. (IES 10016)...316
14.3.9	입력 또는 출력 컨텍스트의 차원 목록이 비어 있습니다. (IES 10032)...316
14.3.10	'%1%' 변수에는 '%2%'에 연결된 종속 수식 또는 변수가 있으므로 이 변수를 삭제할 수 없습니다. (IES 10033)...317
14.3.11	이미 있는 변수 이름을 사용하여 변수를 만들거나 변수 이름을 업데이트하려고 했습니다. (IES 10034)...317
14.3.12	'%2%' 위치의 날짜 또는 시간 형식 '%1%'이(가) 잘못되었습니다. (IES 10035)...317
14.3.13	'%2%' 위치의 식 및 하위 식이 잘못되었습니다. (IES 10036)...317
14.3.14	'%1%' 함수에서 '%2%' 위치의 식 또는 하위 식이 잘못된 데이터 형식을 사용합니다. (IES 10037)...318
14.3.15	'%2%' 위치의 변수 이름에 잘못된 문자 '%1%'이(가) 들어 있습니다. (IES 10038)...318
14.3.16	변수 '%1%'의 수식에 동일한 짧은 이름의 변수에 대한 참조가 있습니다. (IES 10040)...318
14.3.17	'%2%' 위치에서 여러 비교 연산자(<,>,<=,>=,=)를 잘못 사용했습니다. (IES 10041)...318
14.3.18	'%1%' 변수의 수식이 '%1%'을(를) 참조하는 수식을 가진 변수를 참조하므로 순환 참조가 존재합니다. (IES 10042)...319
14.3.19	%2% 위치의 '%1%' 함수 뒤에 여는 괄호가 없습니다. (IES 10060)...319
14.3.20	'%2%' 위치의 '%1%' 함수에 인수 또는 닫는 괄호가 없습니다. (IES 10061)...319
14.3.21	%2% 위치에서 '%1%' 함수의 인수 앞에 ';'이 없습니다. (IES 10062)...319
14.3.22	%2% 위치의 '%1%' 함수에 ';' 또는 닫는 괄호가 없습니다. (IES 10063)...319
14.3.23	'%2%' 위치의 '%1%' 목록에 ';' 또는 닫는 괄호가 없습니다. (IES 10064)...320
14.3.24	%2% 위치의 '%1%' 함수에 닫는 괄호가 없습니다. (IES 10065)...320
14.3.25	%2% 위치의 '%1%' 함수에 집계 연산자 또는 닫는 괄호가 없습니다. (IES 10066)...320
14.3.26	%2% 위치의 '%1%'에 연산자 또는 닫는 괄호가 없습니다. (IES 10067)...320
14.3.27	%2% 위치의 '%1%'에 목록 요소가 없습니다. (IES 10068)...321
14.3.28	'%2%' 위치의 '%1%'에 개체 식별자가 없습니다. (IES 10069)...321
14.3.29	%2% 위치의 '%1%' 식에 피연산자가 누락되었거나 잘못되었습니다. (IES 10070)...321
14.3.30	%2% 위치의 계산 컨텍스트 '%1%'이(가) 잘못되었습니다. (IES 10071)...321
14.3.31	%2% 위치의 재설정 컨텍스트가 잘못되었습니다. (IES 10072)...321
14.3.32	'%1%' 함수의 Where 절이 잘못되었습니다. %2% 위치에 차원이 없습니다. (IES 10073)...322
14.3.33	%2% 위치에 호환되지 않는 개체 '%1%'이(가) 있습니다. (IES 10076)...322
14.3.34	'%2%' 위치의 '%1%' 개체가 호환되지 않습니다. (IES 10077)...322
14.3.35	%2% 위치의 '%1%' 문자가 잘못되었습니다. (IES 10080)...322
14.3.36	%2% 위치의 '%1%' 문자열이 잘못되었습니다. (IES 10082)...323
14.3.37	'%1%' 변수의 자격을 변경할 수 없습니다. (IES 10083)...323
14.3.38	%2% 위치의 '%1%'에 개체 멤버가 필요합니다. (IES 10084)...323
14.3.39	%2% 위치의 '%1%' 멤버가 잘못되었습니다. (IES 10085)...323
14.3.40	집합 정의가 잘못되었습니다. (IES 10086)...323
14.3.41	사용자 지정 함수를 로드할 수 없습니다. (IES 10100)...324

14.3.42	데이터베이스 서버에서 Both 연산자와 Except 연산자를 지원하지 않습니다. (IES 10701)...324
14.3.43	결과 개체와 호환되지 않는 개체에 필터를 정의했습니다. (IES 10702)...324
14.3.44	'{object}' 기반 쿼리 필터의 숫자 값이 잘못되었습니다. (IES 10703)...324
14.3.45	프롬프트 '{prompt}'의 날짜가 잘못되었습니다. (IES 1070)(IES 10704)...325
14.3.46	프롬프트 '{prompt}'에 잘못된 숫자 값이 들어 있습니다. (IES 10705)...325
14.3.47	프롬프트 '{prompt}'의 날짜가 잘못되었습니다. (IES 10706)...325
14.3.48	서버에서 쿼리에 대해 SQL을 작성할 수 없습니다. (IES 10707)...325
14.3.49	프롬프트 '{PromptName}'의 개체 '{ObjName}'은(는) 더 이상 값 목록을 표시할 수 없습니다. 쿼리에서 프롬프트를 제거하거나 관리자에게 문의하여 개체 속성 탭의 "목록에서만 선택" 옵션을 지우십시오. (IES 10708)...325
14.3.50	'{ClassName}' 이름을 가진 클래스가 이미 있습니다. (IES 10709)...326
14.3.51	이 문서를 새로 고칠 수 있는 권한이 없습니다. (IES 10801)...326
14.3.52	쿼리 SQL에 {nbWanted} 열 대신 {nbHaving}이(가) 있습니다. (IES 10810)...326
14.3.53	쿼리에 있는 열의 데이터 형식이 잘못되었습니다. (IES 10811)...326
14.3.54	사용자 지정 SQL에는 옵션 프롬프트가 포함될 수 없습니다. (IES 10812)...327
14.3.55	호환되지 않는 개체는 조합된 쿼리에 사용할 수 없습니다. (IES 10820)...327
14.3.56	'{dp_name}' 데이터 공급자의 하위 쿼리에 누락된 개체가 있습니다. (IES 10830)...327
14.3.57	필터링한 개체가 '{dp_name}' 데이터 공급자의 순위에 없습니다. (IES 10831)...327
14.3.58	순위 기반 개체가 '{dp_name}' 데이터 공급자의 순위에 없습니다. (IES 10832)...327
14.3.59	문서를 로드할 수 없습니다. (IES 10833)...328
14.3.60	옵션 프롬프트에서는 추가 컨텍스트 확인이 지원되지 않습니다. (IES 10834)...328
14.3.61	"{col_name}" 열에 잘못된 데이터가 있습니다. (IES 10840)...328
14.3.62	"{col_name}" 열에 잘못된 UTF-8 문자열이 있습니다. (IES 10841)...328
14.3.63	쿼리를 만들거나 업데이트하는 데 필요한 파일을 파일 시스템에서 찾을 수 없습니다. 파일을 찾을 수 없음: "{filename}". (IES 10850)...329
14.3.64	쿼리를 새로 고치는 데 필요한 파일을 파일 시스템에서 찾을 수 없습니다. "{filename}" 파일이 없습니다(IES 10851)...329
14.3.65	이 파일의 쿼리를 새로 고칠 수 없습니다. "{filename}" 파일 구조가 일치하지 않습니다. (IES 10852)...329
14.3.66	개인 데이터 공급자에서 오류가 발생했습니다. {message}. (IES 10853)...329
14.3.67	Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 파일 경로가 잘못되었습니다. (IES 10870)...330
14.3.68	Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 명명된 범위를 검색할 수 없습니다. (IES 10872)(IES 10871)...330
14.3.69	Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 통합 문서를 열 수 없습니다. (IES 10872)...330
14.3.70	Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 명명된 범위를 검색할 수 없습니다. (IES 10873)...330
14.3.71	Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 파일에서 데이터를 검색할 수 없습니다. (IES 10874)...331
14.3.72	Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 파일에서 데이터를 검색할 수 없습니다. (IES 10875)...331
14.3.73	Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 데이터 집합에서 반복자를 작성할 수 없습니다. (IES 10876)...331

14.3.74	Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 사용 가능한 워크시트가 없습니다. (IES 10877)...331
14.3.75	Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 워크시트 목록을 검색할 수 없습니다. (IES 10878)...332
14.3.76	Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 선택한 범위에서 잘못된 데이터를 검색했습니다. (IES 10879)...332
14.3.77	Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 선택한 워크시트가 잘못되었습니다. (IES 10880)...332
14.3.78	Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 데이터 샘플링을 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (IES 10881)...332
14.3.79	Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 데이터 반복자를 만드는 동안 오류가 발생했습니다. (IES 10882)...333
14.3.80	Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 데이터를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (IES 10883)...333
14.3.81	Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 내부 오류가 발생했습니다. (IES 10884)...333
14.3.82	Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 범위 선택이 잘못되었습니다. (IES 10885)...333
14.3.83	Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 범위 선택이 워크시트와 일치하지 않습니다. (IES 10886)...334
14.3.84	개체에 대한 조건이 상이한 유형을 사용하는 다른 쿼리의 개체를 참조합니다. (IES 10887)...334
14.3.85	개체에 대한 조건이 존재하지 않는 다른 쿼리의 개체를 참조합니다. (IES 10888)...334
14.3.86	쿼리에 순환 종속성이 있습니다. (IES 10889)...334
14.3.87	데이터베이스 오류: {error_db}. (IES 10901)...334
14.3.88	쿼리가 정해진 시간 제한 {error_db}을(를) 초과합니다. (IES 10902)...335
14.3.89	잘못된 데이터베이스 필드 형식: {db_fieldname}. (IES 10903)...335

15 장 설치(INS) 오류 메시지.....337

15.1	INS 00000-00002...337
15.1.1	관리 권한이 있는 사용자 계정을 사용하십시오. (INS00001)...337
15.1.2	Microsoft .NET Framework 2.0 이상을 설치하십시오. (INS00002)...337
15.2	INS 00286-00293...338
15.2.1	이 제품은 BI 플랫폼 서비스를 호스트하는 컴퓨터에 설치할 수 없습니다. INS000286(INS00286)...338
15.2.2	관리 권한이 있는 사용자 계정을 사용하십시오. INS00287...338
15.2.3	이 제품은 루트 사용자로 설치할 수 없습니다. INS00288...338
15.2.4	이전 설치를 완료하려면 재부팅해야 합니다. Windows를 재시작하고 설치 관리자를 다시 실행하십시오. INS00289...338
15.2.5	동일한 컴퓨터에 #product.boe64_name#을(를) 설치하기 전에 SAP Crystal Reports Server를 제거하십시오. INS00290...339
15.2.6	#product.boe64_name#이(가) 이미 이 컴퓨터에 설치되어 있습니다. INS00291...339
15.2.7	이 제품은 64비트 OS(운영 체제)에 설치해야 합니다. 사용 중인 OS가 이 요구 사항에 맞는지 확인하십시오. INS00292...339

15.2.8	로컬 호스트, 127.0.0.1 또는 컴퓨터 호스트 이름은 Ping할 수 없습니다. INS00293...339
15.2.9	/tmp에 여유 공간이 부족합니다. INS000295(INS00295)...340
15.2.10	UID 및 GID가 65536을 넘지 않아야 합니다. INS000296(INS00296)...340
15.2.11	Microsoft .NET Framework 3.5 이상을 설치하십시오. (INS00297)...340
15.2.12	Microsoft .NET Framework 3.0 이상을 설치하십시오. (INS00298)...340
15.2.13	Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime이 없습니 다. 이 프로그램을 설치하십시오. (INS00299)...341
15.2.14	Microsoft Office 2003 이상을 설치하십시오. (INS00300)...341
15.3	INS 00301-00340...341
15.3.1	이 업데이트의 대상은 검색되지 않은 #productname# #product_version# #product_patch#입니다. (INS00301)...341
15.3.2	#productname# #product_version#에는 이 업데이트보다 상위 버전이 있으므로 업데이트가 적용되지 않습니다. 작업을 취소하는 것이 좋습니다. (INS00302)..342
15.3.3	이 업데이트의 대상은 검색되지 않은 #productname# #product_version#입니다. (INS00303)...342
15.3.4	Microsoft Office 2003 업데이트(KB907417)(INS00304)...342
15.3.5	이 제품을 설치하기 전에 Microsoft Visual Studio 2010을 설치하십시오. (INS00305)...342
15.3.6	설치를 계속할 수 없습니다. 설치 프로그램이 사용자의 환경 [OdbcIniPath]에 정 의된 ODBC 시스템 정보에 쓸 수 없습니다. 번들로 제공된 데이터베이스를 연결하 려면 설치 프로그램이 이 파일에 DSN 엔트리를 기록해야 합니다. (INS00340).343
16 장	주기 관리 콘솔 오류 메시지.....345
16.1	주기 관리 오류 메시지...345
16.1.1	LCM CMS가 Null이거나 이 CMS에 로그인하지 못했습니다. (LMC 00001)...345
16.1.2	CMS가 Null이거나 이 CMS에 로그인하지 못했습니다. CMS는 소스나 대상이 될 수 있습니다. (LMC 00002)...346
16.1.3	사용자 이름이 Null이거나 비어 있습니다. (LMC 00003)...346
16.1.4	암호가 Null이거나 비어 있습니다. (LMC 00004)...346
16.1.5	내보낼 리소스가 없습니다. (LMC 00005)...346
16.1.6	소스 CMS가 Null이거나 이 CMS에 로그인하지 못했습니다. (LMC 00006)...346
16.1.7	대상 CMS가 Null이거나 이 CMS에 로그인하지 못했습니다. (LMC 00007)...347
16.1.8	대상과 소스는 달라야 합니다.(LMC 00008)...347
16.1.9	BusinessObjects LifeCycle Manager에 로그인하지 못했습니다.(LMS 00001).347
16.1.10	SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼용 주기 관리 콘솔에서 로그오 프하지 못했습니다. (LMS 00002)...347
16.1.11	작업에 포함된 상위 ID가 0보다 작습니다. 이 작업은 유효하지 않습니다.(LMS 00003)...348
16.1.12	작업을 만들지 못했습니다. 스택 추적을 참조하십시오. (LMS 00004)...348
16.1.13	작업을 저장하지 못했습니다. (LMS 00005)...348
16.1.14	기존 작업에서 작업을 만들지 못했습니다. (LMS 00006)...348
16.1.15	CMS(소스/대상)에 로그인하지 못했습니다. (LMS 00007)...348
16.1.16	CMS(소스/대상)에서 로그오프하지 못했습니다. (LMS 00008)...349
16.1.17	작업 수준이 올라가지 않았습니다. (LMS 00009)...349

16.1.18	작업을 실행하지 못한 원인을 확인하려면 스택 추적을 참조하십시오. (LMS 00010)...349
16.1.19	작업을 예약하지 못했습니다. (LMS 00011)...349
16.1.20	작업을 검색할 수 없습니다. 유효한 LCM 작업을 선택하십시오.(LMS 00012)...350
16.1.21	작업을 이름별로 검색할 수 없습니다. (LMS 00013)...350
16.1.22	작업 기록을 검색할 수 없습니다.(LMS 00014)...350
16.1.23	주어진 종속성 집합에서 고유 리소스를 검색할 수 없습니다.(LMS 00015)...350
16.1.24	InfoObject(CUID = {0})를 검색할 수 없습니다.(LMS 00016)...350
16.1.25	쿼리 {0}에 실패했습니다. (VDS 00013)(LMS 00017)...351
16.1.26	작업에서 리소스 목록을 삭제할 수 없습니다.(LMS 00018)...351
16.1.27	활성화된 이벤트를 설정하는 중 오류가 발생했습니다. 스택 추적을 참조하십시오.(LMS 00019)...351
16.1.28	지원되는 감사 이벤트를 가져오는 중 오류가 발생했습니다. 스택 추적을 참조하십시오. (LMS 00020)...351
16.1.29	활성화된 감사 이벤트를 가져오는 중 오류가 발생했습니다. 스택 추적을 참조하십시오. (LMS 00021)...352
16.1.30	LCM 응용 프로그램에서 일반 예외가 발생했습니다. 자세한 정보는 스택 추적을 참조하십시오.(LMS 00022)...352
16.1.31	관리자에 의해 사용자의 액세스가 거부되었으므로 소스 CMS에 로그인하지 못했습니다.(LMS 00023)...352
16.1.32	관리자가 사용자에게 대해 액세스를 거부했으므로 대상 CMS에 로그인하지 못했습니다. (LMS 00024)...352
16.1.33	리소스를 가져올 LCMBiar 파일 위치가 없거나 잘못되었습니다.(LMS 00025)..353
16.1.34	LCMBIAR 파일로 리소스를 내보내는 위치가 없거나 잘못되었습니다.(LMS 00026)...353
16.1.35	선택한 작업이 Null이거나 잘못되었습니다. 올바른 LCM 작업을 선택하십시오.(LMS 00027) ...353
16.1.36	버전 관리 도구에 리소스를 추가하지 못했습니다. (LMS 00101)...353
16.1.37	리소스를 체크아웃하지 못했습니다.(LMS 00103)...353
16.1.38	수정 기록을 검색하지 못했습니다.(LMS 00104)...354
16.1.39	버전 관리에서 수정 사항을 검색하지 못했습니다.(LMS 00105)...354
16.1.40	최신 수정을 가져오지 못했습니다. (LMS 00106)...354
16.1.41	작업 영역 수정을 검색하지 못했습니다.(LMS 00107)...354
16.1.42	버전 관리 시스템을 검색하지 못했습니다. 스택 추적을 참조하십시오.(LMS 00108)...355
16.1.43	리포지토리 버전을 가져오지 못했습니다. (LMS 00109)...355
16.1.44	활성화된 오류 이벤트를 가져오는 중 오류가 발생했습니다. 스택 추적을 참조하십시오.(LMS 0022)...355
16.2	시각적 차이 오류 메시지...355
16.2.1	SAP BusinessObjects Visual Difference Server에 로그인하지 못했습니다. (VDS 00001)...355
16.2.2	BusinessObjects Visual Difference에서 로그오프하지 못했습니다. (VDS 00002)...356
16.2.3	CMS 목록을 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (VDS 00003)...356
16.2.4	CMS(소스 또는 대상)에 로그인하지 못했습니다. (VDS 00004)...356
16.2.5	CMS(소스 또는 대상)에서 로그오프하지 못했습니다. (VDS 00005)...356

16.2.6	작업을 예약하는 중 오류가 발생했습니다.(VDS 00006)...357
16.2.7	Visual Difference Server에서 일반 예외가 발생했습니다. 자세한 내용은 스택 추적을 참조하십시오. (VDS 00007)...357
16.2.8	비교 작업에 실패했습니다.(VDS 00008)...357
16.2.9	파일 "{0}"을(를) 초기화하지 못했습니다. (VDS 00009)...357
16.2.10	파일 "{0}"에서 개체 목록을 설정하지 못했습니다. (VDS 00010)...357
16.2.11	프로그램 ID가 {0}인 InfoObject를 만들지 못했습니다. (VDS 00012)...358
16.2.12	CUID가 {0}인 InfoObject를 검색하지 못했습니다. (VDS 00013)...358
16.2.13	si_id가 {0}인 InfoObject를 만들지 못했습니다.(VDS 00014)...358
16.2.14	값이 {1}인 속성 {0}을(를) 설정하지 못했습니다.(VDS 00015)...358
16.2.15	속성 {0}의 값을 검색하지 못했습니다.(VDS 00016)...359
16.2.16	감사 핸들러를 검색하는 중 오류가 발생했습니다. 스택 추적을 참조하십시오.(VDS 00017)...359
16.2.17	감사 이벤트를 추가하는 중 오류가 발생했습니다. 스택 추적을 참조하십시오.(VDS 00018)...359
16.2.18	감사 이벤트 세부 정보를 추가하는 중 오류가 발생했습니다. 스택 추적을 참조하십시오.(VDS 00019)...359
16.2.19	감사 이벤트를 커밋하는 중 오류가 발생했습니다. 스택 추적을 참조하십시오.(VDS 00020)...359
16.2.20	활성화된 이벤트를 설정하는 중 오류가 발생했습니다. 스택 추적을 참조하십시오.(VDS 00021)...360
16.2.21	지원되는 감사 이벤트를 가져오는 중 오류가 발생했습니다. 스택 추적을 참조하십시오.(VDS 00022)...360
16.2.22	활성화된 감사 이벤트를 가져오는 중 오류가 발생했습니다. 스택 추적을 참조하십시오.(VDS 00023)...360
16.2.23	감사 이벤트 형식의 유효성을 검사하는 중 오류가 발생했습니다. 스택 추적을 참조하십시오. (VDS 00024)...360
16.2.24	이벤트 개체를 검색하는 중 오류가 발생했습니다. 스택 추적을 참조하십시오.(VDS 00025)...361
16.2.25	활성화된 오류 이벤트를 가져오는 중 오류가 발생했습니다. 스택 추적을 참조하십시오.(VDS 00026)...361
16.2.26	로그온 토큰을 생성하는 동안 오류가 발생했습니다. 스택 추적을 참조하십시오. (VDS 00027)...361
16.2.27	소스 CMS에 로그인하지 못했습니다. 관리자가 사용자의 액세스를 거부했습니다. (VDS 00028)...361
16.2.28	대상 CMS에 로그인하지 못했습니다. 관리자가 사용자의 액세스를 거부했습니다. (VDS 00029)...361
16.2.29	VisualDiff CMS가 Null이거나 로그인되지 않았습니다.(VDC 00001)...362
16.2.30	사용자 이름이 Null이거나 비어 있습니다. (VDC 00002)...362
16.2.31	암호가 Null이거나 비어 있습니다. (VDC 00003)...362
16.2.32	인증이 Null이거나 비어 있습니다. (VDC 00004)...362
16.2.33	폴더 이름이 이미 있습니다.(VDC 00005)...363
16.2.34	CMS가 Null이거나 로그인되지 않았습니다. CMS는 소스 또는 대상이 될 수 있습니다.(VDC 00007)...363
16.2.35	소스 CMS가 Null이거나 로그인되지 않았습니다. (VDC 00008)...363
16.2.36	대상 CMS가 Null이거나 로그인되지 않았습니다.(VDC 00009)...363

16.2.37	지정한 형식에 따라 날짜 구문을 분석하는 동안 오류가 발생했습니다.(VDC 00010)...363
17 장	값 목록 오류 메시지.....365
17.1	값 목록(LOV) 오류 메시지...365
17.1.1	선택한 값이 너무 많습니다. (LOV0001)...365
17.1.2	이 유니버스를 사용할 권한이 없습니다. (LOV0002)...366
17.2	값 목록(VAR) 오류 메시지...366
17.2.1	구문 오류입니다. (VAR0001)...366
18 장	LO(Live Office) 오류.....367
18.1	LO 01000 – LO 01999...367
18.1.1	응용 프로그램이 준비되지 않았습니다. 나중에 다시 시도하십시오. (LO 01001)...367
18.1.2	새로 고치는 동안 오류가 발생했습니다. (LO 01003)...367
18.1.3	이 문서를 업그레이드하지 못했습니다. (LO 01004)...368
18.1.4	데이터 손실을 방지하기 위해 Microsoft Excel에서 내용이 있는 셀을 워크시트 밖으로 이동할 수 없습니다. (LO 01005)...368
18.2	LO 02000 – LO 02999...368
18.2.1	세션을 만들지 못했습니다. 웹 서비스 연결을 확인하십시오. (LO 02001)...369
18.2.2	웹 서비스에 연결할 때 오류가 발생했습니다. (LO 02002)...369
18.2.3	웹 서비스에 연결할 때 오류가 발생했습니다. (LO 02003)...369
18.2.4	웹 서비스에 연결할 때 오류가 발생했습니다. (LO 02004)...369
18.2.5	웹 서비스에 연결할 때 오류가 발생했습니다. (LO 02005)...370
18.2.6	파일을 열 때 오류가 발생했습니다. (LO 02006)...370
18.2.7	파일을 저장할 때 오류가 발생했습니다. (LO 02007)...370
18.2.8	Crystal Report 속성을 검색할 때 오류가 발생했습니다. (LO 02008)...371
18.2.9	서버를 사용할 수 없습니다. 네트워크 연결 및 서버 상태를 확인하십시오. (LO 02009)...371
18.2.10	보고서를 여는 동안 오류가 발생했습니다. 보고서가 없거나 보고서를 열 수 있는 권한이 부족하거나 BusinessObjects 웹 서비스에 연결할 수 없습니다. (LO 02010)...371
18.2.11	보고서를 저장하는 동안 오류가 발생했습니다. 보고서가 없거나 BusinessObjects 웹 서비스에 연결할 수 없습니다. (LO 02011)...372
18.2.12	보고서를 새로 고치는 동안 오류가 발생했습니다. (LO 02012)...372
18.2.13	행 집합 데이터를 삽입하는 동안 오류가 발생했습니다. (LO 02013)...372
18.2.14	부분 보고서를 삽입하는 동안 오류가 발생했습니다. (LO 02014)...373
18.2.15	페이지 세그먼트를 삽입하는 동안 오류가 발생했습니다. (LO 02015)...373
18.2.16	크로스트랩을 삽입하는 동안 오류가 발생했습니다. (LO 02016)...373
18.2.17	Microsoft Office 문서에서 오류가 발생했습니다. (LO 02017)...374
18.2.18	BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼에서 쿼리할 때 오류가 발생했습니다. (LO 02018)...374
18.2.19	웹 서비스에 연결할 때 오류가 발생했습니다. (LO 02019)...374
18.2.20	웹 서비스에 연결할 때 오류가 발생했습니다. (LO 02020)...375
18.2.21	데이터 소스를 찾을 수 없습니다. (LO 02021)...375
18.2.22	데이터 소스를 찾을 수 없습니다. (LO 02022)...375

18.2.23	데이터 소스를 찾을 수 없습니다. (LO 02023)...375
18.2.24	보고서의 최신 인스턴스를 찾을 수 없습니다. (LO 02024)...376
18.2.25	부분 보고서 뷰어를 초기화하는 동안 오류가 발생했습니다. (LO 02025)...376
18.2.26	부분 보고서 뷰어에서 개체를 선택하는 동안 오류가 발생했습니다. (LO 02026)...376
18.2.27	부분 보고서를 선택하십시오. (LO 02027)...377
18.2.28	리포지토리 탐색기를 초기화하는 동안 오류가 발생했습니다. (LO 02028)...377
18.2.29	뷰어 컨트롤에서 오류가 발생했습니다. (LO 02029)...377
18.2.30	매개 변수 컨트롤 오류가 발생했습니다. (LO 02030)...377
18.2.31	요청 대화 상자에서 오류가 발생했습니다. (LO 02031)...378
18.2.32	쿼리 패널 지정 오류가 발생했습니다. (LO 02032)...378
18.2.33	필드의 값을 찾는 동안 오류가 발생했습니다. (LO 02035)...378
18.2.34	현재 문서에 개체가 없으므로 Live Office 개체 속성 대화 상자를 표시할 수 없습니다. (LO 02038)...379
18.2.35	Web Intelligence 문서의 쿼리 사양이 잘못되었습니다. (LO 02039)...379
18.2.36	로그온하는 동안 오류가 발생했습니다. (LO 02040)...379
18.2.37	Live Office가 올바르게 설치되지 않았습니다. {0} 정의가 AssemblyInfo.xml에서 누락되었습니다. (LO 02041)...380
18.2.38	Live Office가 올바르게 설치되지 않았습니다. {0}의 기본 생성자를 적용할 때 오류가 발생했습니다. (LO 02042)...380
18.2.39	Live Office가 올바르게 설치되지 않았습니다. {0} 클래스를 로드할 때 오류가 발생했습니다. (LO 02043)...380
18.2.40	삽입 마법사를 초기화하는 동안 오류가 발생했습니다. 웹 서비스 연결을 확인하십시오. (LO 02044)...380
18.2.41	매개 변수를 업데이트하지 못했습니다. (LO 02045)...381
18.2.42	입력한 매개 변수가 필요한 매개 변수 유형과 일치하지 않습니다. (LO 02046)...381
18.2.43	Live Office 개체의 보고서 유형에 해당하는 인스턴스를 찾을 수 없습니다. (LO 02047)...381
18.3	LO 26000 – LO 26999...381
18.3.1	Live Office에 오류가 발생했습니다. (LO 26000)...382
18.3.2	SAP BusinessObjects Live Office를 사용할 수 있는 올바른 라이선스가 없습니다. SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 시스템 관리자에게 문의하십시오. (LO 26003)...382
18.3.3	잘못된 버전의 SAP BusinessObjects 웹 서비스에 연결했거나 웹 서비스 배포가 손상되었습니다. (LO 26002)...382
18.3.4	SAP BusinessObjects Live Office 웹 서비스에 오류가 발생했습니다. (LO 26004)...382
18.3.5	XML을 구문 분석하지 못했습니다. (LO 26005)...383
18.3.6	클라이언트 XML 버전이 서버 XML 버전보다 최신 버전입니다. (LO 26006)...383
18.3.7	BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼과의 연결이 끊어졌습니다. 다시 로그인해 보십시오. (LO 26007)...383
18.3.8	현재 새로 고침 옵션에 필요한 저장된 데이터가 존재하지 않습니다. (LO 26008)...383
18.3.9	웹 서버의 메모리가 부족합니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. (LO 26009)...384
18.3.10	검색 서비스에 문제가 발생했습니다. 검색 작업이 손상되었습니다. (LO 26010)...384
18.3.11	Live Office에 문제가 발생하여 요청한 작업을 완료할 수 없습니다. (LO 26300)...384
18.3.12	현재 새로 고침 옵션에 필요한 보고서 인스턴스가 존재하지 않습니다. (LO 26301)...384

18.3.13	보고서 연결 "{0}-{1}"이(가) 없습니다. (LO 26302)...384
18.3.14	Web Intelligence 보고서 엔진 웹 서비스에 연결할 수 없습니다(LO 26303)....385
18.3.15	Web Intelligence 보고서 엔진 웹 서비스에 연결할 수 없습니다(LO 26304)....385
18.3.16	지속되는 뷰를 로드하지 못했습니다. (LO 26307)...385
18.3.17	부분 보고서 유형이 {0}에서 {1}(으)로 변경되었습니다. (LO 26310)...385
18.3.18	쿼리 데이터를 가져올 수 없습니다. (LO 26312)...386
18.3.19	Web Intelligence 부분 보고서 출력 데이터를 가져올 수 없거나 데이터가 잘못되었습니다(LO 26313)....386
18.3.20	지정된 보고서에서 데이터를 새로 고칠 권한이 없습니다. (LO 26314)...386
18.3.21	문서 정보를 가져오지 못했습니다. (LO 26315)...386
18.3.22	Live Office 개체를 가져오지 못했습니다. 온라인 그림은 지원되지 않습니다. (LO 26318)...387
18.3.23	권한이 부족하여 지정한 보고서에서 데이터를 반입할 수 없습니다. (LO 26604).387
18.3.24	Live Office 뷰가 손상되었습니다. (LO 26605)...387
18.3.25	새로 고침 오류입니다. 뷰 새로 고침 옵션이 없습니다. (LO 26606)...387
18.3.26	Crystal Reports Server에 액세스할 수 없습니다. Crystal Reports Server 연결을 확인하십시오. (LO 26607)...388
18.3.27	SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 개체를 찾을 수 없습니다. (LO 26608)...388
18.3.28	보고서 연결이 없습니다. (LO 26610)...388
18.3.29	"{2}" 로컬에서 매개 변수 값 "{0}"을(를) "{1}"(으)로 구문 분석하지 못했습니다. (LO 26611)...388
18.3.30	Crystal 보고서를 가져오지 못했습니다. (LO 26612)...389
18.3.31	Live Office 클라이언트 버전이 SAP BusinessObjects 웹 서비스 버전과 일치하지 않습니다. (LO 26613)...389
18.3.32	Crystal Reports Server에 액세스할 수 없습니다. Crystal Reports Server 연결을 확인하십시오. (LO 26614)...389
18.3.33	뷰를 렌더링하지 못했습니다. 보고서 CUID, {0}을(를) 찾을 수 없습니다. (LO 26615)...389
18.3.34	셀이 이미 있습니다. (LO 26616)...390
18.3.35	입력한 값이 필요한 필터 유형과 일치하지 않습니다. (LO 26617)...390
18.3.36	보고서를 열지 못했습니다. (LO 26619)...390
18.3.37	지속되는 뷰를 로드하지 못했습니다. (LO 26620)...390
18.3.38	이 유형의 보고서 개체는 지원되지 않습니다. (LO 26621)...391
18.3.39	지정된 부분 보고서를 새로 고치지 못했습니다. 지정된 데이터 컨텍스트가 있는지 확인하십시오. {0}. (LO 26626)...391
18.3.40	없는 부분: (LO 26627)...391
18.3.41	현재 버전은 SAP 주요 날짜 기능을 지원하지 않습니다. (LO 26630)...391
18.3.42	Crystal Reports Java 형식이 지원되지 않습니다. (LO 26631)...392
19 장	메타데이터 브리지 및 Universe Builder(MDB) 오류 메시지.....393
19.1	이 유니버스를 구문 분석할 수 없습니다.Wn유니버스 디자인을 검토해야 합니다. (MDB 00001)...393

20 장	SAP BusinessObjects Mobile(MOB) 오류 메시지.....	395
20.1	Mobile Server 오류 메시지...	395
20.1.1	잘못된 자격 증명입니다. {0}. 로그인 정보가 올바른지 확인합니다. (MOB 00001)...	395
20.1.2	{0} 인증을 통해 로그인할 수 없습니다. 로그인 정보가 올바른지 확인합니다. (MOB 00002)...	396
20.1.3	{0} 문서를 열지 못했습니다. (MOB 00005)...	396
20.1.4	문서가 서버에 없습니다. (MOB 00006)...	396
20.1.5	명령을 작성하는 동안 내부 서버 오류가 발생했습니다. 관리자에게 문의하십시오. (MOB 00009)...	396
20.1.6	클라이언트에서 수신한 정보를 기반으로 세션을 만들지 못했습니다. (MOB 00010)...	396
20.1.7	문서에 대한 프롬프트를 찾을 수 없습니다. (MOB 00011)...	397
20.1.8	중앙 관리 서버에서 정보를 가져오는 동안 내부 서버 오류가 발생했습니다. (MOB 00012)...	397
20.1.9	클라이언트 요청을 처리하는 동안 내부 서버 오류가 발생했습니다. (MOB 00014)...	397
20.1.10	문서를 여는 동안 내부 서버 오류가 발생했습니다. 서버에서 {0} 클래스를 찾을 수 없습니다. (MOB 00015)...	397
20.1.11	내부 오류가 발생했습니다. {0} 서비스를 찾을 수 없습니다. (MOB 00018)...	398
20.1.12	내부 오류가 발생했습니다. {0} 서비스를 찾을 수 없습니다. (MOB 10001)...	398
20.1.13	{0} 서비스를 만드는 동안 내부 오류가 발생했습니다. (MOB 00019)...	398
20.1.14	클라이언트 요청을 처리하는 동안 내부 서버 오류가 발생했습니다. (MOB 00020)...	398
20.1.15	클라이언트 요청을 처리하는 동안 내부 서버 오류가 발생했습니다. (MOB 00021)...	398
20.1.16	클라이언트 요청을 처리하는 동안 내부 서버 오류가 발생했습니다. (MOB 00022)...	399
20.1.17	클라이언트 요청을 처리하는 동안 내부 서버 오류가 발생했습니다. (MOB 00023)...	399
20.1.18	문서 경고에 가입할 권한이 없습니다. (MOB 00024)...	399
20.1.19	장치의 로컬 저장소에 문서를 저장할 권한이 없습니다. '로컬 복사본 저장' 옵션을 선택하지 않고 경고에 가입할 수 있습니다. (MOB 00026)...	399
20.1.20	장치의 로컬 저장소에 문서를 저장할 권한이 없습니다. (MOB 00027)...	400
20.1.21	검색을 수행하는 동안 내부 서버 오류가 발생했습니다. (MOB 00028)...	400
20.1.22	클라이언트 요청을 처리하는 동안 내부 서버 오류가 발생했습니다. (MOB 00029)...	400
20.1.23	세션이 만료되었습니다. 다시 로그인하십시오. (MOB 00030)...	400
20.1.24	세션이 만료되었습니다. 다시 로그인하십시오. (MOB 00031)...	400
20.1.25	받은 세션 데이터를 확인하는 동안 메시지를 밀어낼지 못했습니다. (MOB 00050)...	401
20.1.26	클라이언트 요청을 처리하는 동안 내부 서버 오류가 발생했습니다. (MOB 00060)...	401

20.1.27	클라이언트 요청을 처리하는 동안 내부 서버 오류가 발생했습니다. (MOB 00080)...401
20.1.28	클래스 {0}에 대한 인스턴스를 만드는 동안 내부 서버 오류가 발생했습니다. (MOB 00110)...401
20.1.29	클라이언트 요청을 처리하는 동안 내부 서버 오류가 발생했습니다. (MOB 00130)...402
20.1.30	내부 서버 오류가 발생했습니다. 서버에 {0} 파일이 없거나 파일이 손상되었습니다. (MOB 00300)...402
20.1.31	세션이 만료되었습니다. 다시 로그인하여 문서를 여십시오. (MOB 02003)...402
20.1.32	매개 변수 범위가 잘못되어 프롬프트 실행에 실패했습니다. (MOB 02017)...402
20.1.33	URL {0}에 잘못된 문자가 있어 요청한 작업을 실행할 수 없습니다. (MOB 02090)...402
20.1.34	프롬프트 값이 잘못되었습니다. 올바른 형식으로 날짜를 입력하십시오. (MOB 02100)...403
20.1.35	<href> 태그 구문이 잘못되어 요청한 작업을 실행할 수 없습니다. (MOB 02120)...403
20.1.36	Mobile 서버 이름 또는 IP 주소를 확인할 수 없습니다. (MOB 20007)...403
20.1.37	설정을 {0} 파일에 저장하지 못했습니다. (MOB 20010)...403
20.2	Mobile Client 오류 메시지...403
20.2.1	요청한 폴더를 찾을 수 없습니다. (MOB 10004)...404
20.2.2	요청한 작업을 수행할 수 없습니다. (MOB 10005)...404
20.2.3	로컬 문서를 열 수 없습니다. (MOB 10006)...404
20.2.4	진행 중인 작업을 갑자기 취소했습니다. (MOB 10007)...404
20.2.5	로그인 자격 증명이 올바르지 않습니다. 올바른 자격 증명으로 로그인하십시오. (MOB 10008)...404
20.2.6	로그온하는 동안 오류가 발생했습니다. (MOB 10009)...405
20.2.7	보고서를 찾을 수 없습니다. (MOB 10010)...405
20.2.8	데이터 연결을 갱신하지 못했습니다. (MOB 10011)...405
20.2.9	장치에서 전자 메일 계정을 찾을 수 없습니다. (MOB 10012)...405
20.2.10	장치 플랫폼에서 요청한 작업을 지원하지 않습니다. (MOB 10013)...406
20.2.11	통화를 초기화할 수 없습니다. (MOB 10030)...406
20.2.12	내부 오류로 인해 보고서를 새로 고칠 수 없습니다. (MOB 10031)...406
20.2.13	내부 오류로 인해 응용 프로그램을 끝내지 못했습니다. (MOB 10032)...406
20.2.14	폴더에서 {0} 문서를 조회하지 못했습니다. (MOB 10033)...406
20.2.15	요청한 폴더에서 폴더를 조회하지 못했습니다. (MOB 10034)...407
20.2.16	요청한 작업을 수행하지 못했습니다. (MOB 10035)...407
20.2.17	문서를 전자 메일로 보낼 권한이 없습니다. (MOB 10037)...407
20.2.18	내부 오류가 발생했습니다. 알림을 보낼 수 없습니다. (MOB 10039)...407
20.2.19	SAP BusinessObjects Mobile 응용 프로그램에 로그인할 권한이 없습니다. (MOB 10040)...408
20.2.20	클라이언트에서 {0} 화면은 지원되지 않습니다. (MOB 10042)...408
20.2.21	요청한 탐색 방향이 지원되지 않습니다. (MOB 10043)...408
20.2.22	문서 인스턴스 정보를 검색할 수 없습니다. (MOB 10044)...408
20.2.23	{0} 클래스를 원격 호출하는 동안 내부 오류가 발생했습니다. (MOB 10045)...408
20.2.24	보고서를 여는 동안 내부 오류가 발생했습니다. (MOB 10046)...409
20.2.25	보고서를 여는 동안 오류가 발생했습니다. (MOB 10047)...409
20.2.26	폴더를 열 수 없습니다. (MOB 10048)...409

20.2.27	문서에 포함된 작업 URL이 예상한 형식이 아닙니다. (MOB 10050)...409
20.2.28	요청한 작업을 수행하지 못했습니다. (MOB 10071)...410
20.2.29	권한이 없는 작업입니다. (MOB 10081)...410
20.2.30	서버에서 데이터를 읽는 동안 내부 오류가 발생했습니다. (MOB 10090)...410
20.2.31	네트워크 오류로 인해 로컬 저장소를 복구할 수 없습니다. (MOB 10100)...410
20.2.32	보고서의 요청한 페이지가 서버에 없습니다. (MOB 10110)...410
20.2.33	내부 오류가 발생했습니다. 응용 프로그램을 시작하지 못했습니다. (MOB 10120)...411
20.2.34	화면에서 UI 컨트롤을 관리하는 중 오류가 발생했습니다. (MOB 10130)...411
20.2.35	자격 증명이 올바르지 않습니다. (MOB 10140)...411
20.2.36	내부 오류가 발생했습니다. (MOB 10150)...411
20.2.37	데이터를 동기화하는 중 오류가 발생했습니다. (MOB 10160)...412
20.2.38	로그인하지 못했습니다. 다시 로그인하십시오. (MOB 10170)...412
20.2.39	동기화 프로세스가 진행 중이므로 문서를 삭제할 수 없습니다. (MOB 10180)...412
20.2.40	보고서를 여는 동안 내부 오류가 발생했습니다. (MOB 10190)...412
20.2.41	내부 오류로 인해 SMS를 보내지 못했습니다. (MOB 10200)...412
20.2.42	요청한 작업이 지원되지 않습니다. (MOB 10210)...413
20.2.43	응용 프로그램을 시작하지 못했습니다. (MOB 10220)...413
20.2.44	로그인하지 못했습니다. Mobile 서버에 연결할 수 없습니다. (MOB 10230)...413
20.2.45	오프라인 모드에서는 서버로부터 정보를 가져올 수 없습니다. (MOB 10300)...413
20.2.46	Mobile 서버에 연결할 수 없습니다. (MOB 10400)...414
20.2.47	화면에서 UI 컨트롤을 관리하는 중 오류가 발생했습니다. (MOB 10500)...414
20.2.48	입력이 선택되지 않았습니다. 요청이 취소됩니다. (MOB 10600)...414
20.2.49	요청한 작업을 수행하는 동안 내부 오류가 발생했습니다. (MOB 10700)...414
20.2.50	세션이 만료되었습니다. 다시 로그인하십시오. (MOB 10800)...414
20.2.51	요청한 작업이 지원되지 않습니다. (MOB 10900)...415
20.2.52	이미지를 로드할 수 없습니다. 이미지를 사용할 수 있는지 확인하십시오. (MOB 10002)...415
20.2.53	서버를 다시 시작하지 못했습니다. (MOB 20012)...415
20.2.54	{0} 속성 파일을 찾을 수 없습니다. (MOB 20011)...415

21 장 다중 테넌트 오류 메시지417

21.1	MTM 00001 - MTM 00024 속성 구성 파일 오류...417
21.1.1	(MTM 00001) Invalid application configuration file. Error: {0}...417
21.1.2	(MTM 00002) Reserved...417
21.1.3	(MTM 10003) An unexpected error has occurred...418
21.1.4	(MTM 00004) Reserved...418
21.1.5	(MTM 00005) No matching objects under root folder "{1}" in "{2}", specified by configuration option "{3}", are found using query "{0}"...418
21.1.6	(MTM 00006) Failed to fetch object(s) with query {0} ...418
21.1.7	(MTM 00007) Failed to fetch template object(s) from "{1}", specified by configuration option "{2}", under root folder "{0}"...419
21.1.8	(MTM 00008) Failed to map template object(s) to tenant object(s)...419
21.1.9	(MTM 00009) Failed to perform backup of the previously imported tenant objects...419

21.1.10	(MTM 00010) Failed to restore the backup tenant objects...419
21.1.11	(MTM 00011) Failed to refresh tenant object(s) or update shared object(s).420
21.1.12	(MTM 00012) Failed to load document refresh plugin for kind {0}...420
21.1.13	(MTM 00013) Reserved...420
21.1.14	(MTM 00014) Failed to prepare tenant for importing...420
21.1.15	(MTM 00015) Failed to create tenant system object for tenant {0}...421
21.1.16	(MTM 00016) Failed to fetch tenant system object for tenant {0}...421
21.1.17	(MTM 00017) Failed to fetch Tenant-Object relationship object...421
21.1.18	(MTM 00018) The templateToken property defined in the definition file contains invalid value (probably too short)...421
21.1.19	(MTM 00019) The shared object {0} should not use the unshared template object {1}...422
21.1.20	(MTM 00020) The shared universe folder {0} is invalid...422
21.1.21	(MTM 00021) Failed to fetch the Multitenancy Management Tool application object with query {0}...422
21.1.22	(MTM 00022) Failed to commit changes to the Multitenancy Management Tool application object...422
21.1.23	(MTM 00023) Failed to setup the object manager database for the temporary storage of objects...423
21.1.24	(MTM 00024) Failed to create file path {0}....423
21.2	MTM 00101 – MTM 00104...423
21.2.1	(MTM 00101) Error occurred when parsing configuration file and command line parameters. Invalid parameter detected: "{0}"...423
21.2.2	(MTM 00102) Error occurred when reading configuration file: "{0}"...424
21.2.3	(MTM 00103) Template token cannot be found...424
21.2.4	(MTM 00104) Tenant name cannot be found...424
21.3	MTM 01001 – MTM 01009 데이터베이스 구성 오류...424
21.3.1	(MTM 01001) Missing template database configuration {0} or tenant database configuration {1}...425
21.3.2	(MTM 01002) Invalid template database configuration, error parsing {0}...425
21.3.3	(MTM 01003) Invalid tenant database configuration, error parsing {0}...425
21.3.4	(MTM 01004) Invalid database server type {0}...425
21.3.5	(MTM 01005) Reserved ...425
21.3.6	(MTM 01006) Table prefixes mismatch for {0} and {1}, either one of them does not exist, or number of prefixes do not match...426
21.3.7	(MTM 01007) Database configuration is invalid, please see previous item(s) for details...426
21.3.8	(MTM 01008) An unexpected exception occurred while refreshing a CR document...426
21.3.9	(MTM 01009) The template connection {0} specified by option {1} does not correspond to an imported tenant connection...426
21.4	MTM 02000 – MTM 02002 사용자 그룹 및 권한 오류...427
21.4.1	(MTM 02000) The user '<username>' does not have sufficient permissions for tenant '<tenantname>'...427
21.4.2	(MTM 02001) Database configuration is invalid, refer to previous error logs for more details...427

21.4.3	(MTM 02002) Principals are only allowed to join user groups belonging to the same tenant. Related principals are not in the same tenant: {type1} '{name1}'(id={id1}, tenant={tenant 1 name(tenant 1 id)}) and {type2} '{name2}'(id={id2}, tenant={tenant 2 name(tenant 2 id)})...427
21.5	MTM 도구 경고 메시지...428
21.5.1	(MTM Tool 1) Retrieving objects of type Category, template path templateCategoryFolder is not specified...428
21.5.2	(MTM Tool 2) No matching shared objects for kind CCIS.DataConnection or CommonConnection...428
21.5.3	(MTM Tool 3) There are errors/warnings encountered during validation of the plugin specific configuration for plugins CrystalReport. ...429
22 장	QWS(Query as a Web Service) 오류 메시지.....431
22.1	도움말 파일을 찾을 수 없습니다.Wn{0} (QWS 00001)...431
22.2	서버 이름과 인증서 이름이 일치하지 않습니다. (QWS 00002)...431
22.3	HTTPS 인증서 발행자를 신뢰할 수 없습니다. (QWS 00003)...431
22.4	제공된 웹 서비스 URL이 업데이트되지 않았습니다. 관리자에게 문의하거나 웹 서비스 쿼리 도구 설명서를 참조하십시오. (QWS 00004)...432
22.5	XML 콘텐츠의 쿼리 사양이 잘못되었습니다. (QWS 00005)...432
22.6	결과 개체에 알 수 없는 데이터 형식이 있습니다. {0} (QWS 00006)...432
22.7	서버에 로그인해야 합니다. (QWS 00007)...432
22.8	보고서 엔진 웹 서비스에 대한 프록시를 사용할 수 없습니다. 웹 서비스 호출을 완료하지 못했습니다. (QWS 00008)...433
22.9	프롬프트를 선택하는 동안 문제가 발생했습니다. (QWS 00009)...433
22.10	컨텍스트를 선택하는 동안 문제가 발생했습니다. (QWS 00010)...433
22.11	데이터 소스 목록을 로드할 수 없습니다. (QWS 00011)...433
22.12	쿼리를 디자인하거나 편집할 수 있는 권한이 없습니다.WrWn관리자에게 문의하십시오. (QWS 02718)...434
23 장	Explorer(PS) 오류 메시지.....435
23.1	PS 10001 - PS 15010...435
23.1.1	시스템에 로그인할 수 없습니다. (PS 10001)...435
23.1.2	잘못된 토큰 때문에 시스템에 로그인할 수 없습니다. (PS 10002)...436
23.1.3	로그온 자격 증명이 없어서 시스템에 로그인할 수 없습니다. (PS 10003)...436
23.1.4	Explorer 웹 응용 프로그램이 전달 받은 웹 클라이언트 요청에서 Explorer 서비스를 검색할 수 없습니다. (PS 10004)...436
23.1.5	사용자 프로필에서 해당 요청을 수행하도록 허용하지 않습니다. (PS 10005)...436
23.1.6	Explorer에서 서비스를 검색할 수 없습니다. (PS 10006)...437
23.1.7	Explorer에서 서비스 로케이터를 초기화할 수 없습니다. (PS 10007)...437
23.1.8	Explorer에서 구성을 검색할 수 없습니다. (PS 10008)...437
23.1.9	로그온하는 동안 오류가 발생했습니다. (PS 15002)...437
23.1.10	SSO 구성 파일에 문자열 속성 '{0}'이(가) 없습니다. (PS 15003)...437
23.1.11	SSO 구성 파일에 부울 속성 '{0}'이(가) 없습니다. (PS 15004)...438
23.1.12	SSO 구성 파일에 목록 속성 '{0}'이(가) 없습니다. (PS 15005)...438
23.1.13	로그온 자격 증명을 찾을 수 없습니다. (PS 15006)...438

23.2	PS 20000 – PS 20015...438
23.2.1	데이터 소스 파일이 없습니다. (PS 20001)...438
23.2.2	유니버스를 읽는 동안 오류가 발생했습니다. (PS 20002)...439
23.2.3	중앙 관리 서버(CMS)에서 유니버스를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (PS 20003)...439
23.2.4	정보 공간을 찾을 수 없습니다. (PS 20004)...439
23.2.5	정보 공간 속성을 읽을 수 없습니다. (PS 20005)...439
23.2.6	정보 공간을 검색하여 홈 탭에 표시할 수 없습니다. (PS 20006)...439
23.2.7	인덱싱을 시작할 수 없습니다. (PS 20007)...440
23.2.8	요청한 리소스에 대한 잠금을 얻을 수 없습니다. (PS 20008)...440
23.2.9	요청한 리소스에 대한 잠금을 해제할 수 없습니다. (PS 20009)...440
23.2.10	로그오프 중에 서버 오류가 발생했습니다. (PS 20010)...440
23.2.11	인덱싱 작업을 예약하는 동안 서버에 오류가 발생했습니다. (PS 20011)...441
23.2.12	사용자 프로필을 검색하는 동안 서버에 오류가 발생했습니다. (PS 20012)...441
23.2.13	인덱싱 작업을 취소하는 동안 서버 오류가 발생했습니다. (PS 20013)...441
23.2.14	이 정보 공간에 대한 액세스가 제한됩니다. (PS 20014)...441
23.3	PS 30000 – PS 30020...441
23.3.1	정보 공간 이름은 비워 둘 수 없습니다. (PS 30001)...442
23.3.2	같은 이름을 가진 정보 공간이 이미 있습니다. (PS 30002)...442
23.3.3	리포지토리에 액세스할 수 없습니다. (PS 30003)...442
23.3.4	차원 또는 계수 없이는 정보 공간을 만들 수 없습니다. (PS 30004)...442
23.3.5	정보 공간 예약의 암호 확인에 실패했습니다. (PS 30005)...442
23.3.6	개체를 테스트하는 동안 쿼리에서 둘 이상의 레코드 집합을 반환합니다. (PS 30006)...443
23.3.7	개체를 테스트하는 동안 쿼리에서 Web Intelligence Report Engine 예외가 생성되었습니다. (PS 30007)...443
23.3.8	공용 및 즐겨 찾는 중앙 관리 서버(CMS) 폴더를 검색하는 동안 문제가 발생했습니다. (PS 30008)...443
23.3.9	정보 공간 목록을 검색하는 동안 문제가 발생했습니다. (PS 30009)...443
23.3.10	정보 공간 예약 세부 정보를 검색하는 동안 문제가 발생했습니다. (PS 30010)...444
23.3.11	지정한 폴더 아래에 정보 공간을 저장할 수 있는 권한이 없습니다. (PS 30011)...444
23.3.12	다음 개체를 사용할 수 없습니다. 프롬프트가 지원되지 않습니다. (PS 30012)...444
23.3.13	계속하기 전에 컨텍스트를 선택해야 합니다. (PS 30013)...444
23.3.14	지정한 폴더에서 정보 공간을 삭제할 수 있는 권한이 없습니다. (PS 30015)...444
23.3.15	이 정보 공간을 삭제할 권한이 없습니다. (PS 30016)...445
23.3.16	이 스프레드시트를 사용할 수 없습니다. (PS 30017)...445
23.3.17	이 스프레드시트는 차원이 없으므로 사용할 수 없습니다. (PS 30019)...445
23.4	PS 40000 – PS 40010...445
23.4.1	검색하지 못했습니다. (PS 40001)...446
23.4.2	검색 인덱스의 최신 버전을 로드할 수 없습니다. (PS 40002)...446
23.4.3	검색을 실행할 수 없습니다. 일치하는 결과가 너무 많습니다. (PS 40003)...446
23.4.4	와일드카드 용어와 단일 정보 공간에 대한 용어의 일치 결과가 너무 많아 데이터 공급자가 검색 쿼리를 실행하지 못했습니다. (PS 40004)...446
23.5	PS 50000 – PS 50310...446
23.5.1	더 많은 값을 검색할 수 없습니다. (PS 50001)...447
23.5.2	차트를 생성할 수 없습니다. (PS 50002)...447

23.5.3	계수 목록을 검색할 수 없습니다. (PS 50003)...447
23.5.4	탐색 탭 내에서 패시를 검색할 수 없습니다. (PS 50004)...447
23.5.5	데이터 테이블 값을 검색할 수 없습니다. (PS 50005)...447
23.5.6	정보 공간 탐색을 시작할 수 없습니다. (PS 50006)...448
23.5.7	정보 공간 탐색 인덱스의 최신 버전을 로드할 수 없습니다. (PS 50007)...448
23.5.8	정보 공간 탐색을 중지할 수 없습니다. (PS 50008)...448
23.5.9	검색을 실행할 수 없습니다. 일치하는 결과가 너무 많습니다. (PS 50009)...448
23.5.10	검색을 실행할 수 없습니다. 일치하는 결과가 너무 많습니다. (PS 50010)...449
23.5.11	정보 공간에 포함된 데이터가 없으므로 정보 공간 탐색을 시작할 수 없습니다. (PS 50011)...449
23.5.12	내보내기 요청을 수행하는 동안 서버 오류가 발생했습니다. (PS 50100)...449
23.5.13	내보내기 결과를 검색하는 동안 서버 오류가 발생했습니다. (PS 50101)...449
23.5.14	내보내기 작업을 취소하는 동안 서버 오류가 발생했습니다. 요청에 작업 식별자가 제공되지 않았습니다. (PS 50102)...449
23.5.15	서버에서 내보내기 형식을 인식할 수 없습니다. (PS 50103)...450
23.5.16	서버에서 내보내기 요청의 대상을 인식할 수 없습니다. (PS 50104)...450
23.5.17	내보내기 형식이 지정한 대상과 호환되지 않습니다. (PS 50105)...450
23.5.18	데이터 공급자와 상호 작용하는 동안 오류가 발생했습니다. (PS 50106)...450
23.5.19	내보내기 엔진에서 받은 데이터 중 일부가 잘못되었거나 지원되지 않습니다. 또는 요청이 예상 구문을 따르지 않습니다. (PS 50107)...451
23.5.20	데이터 공급자와 상호 작용하는 동안 오류가 발생했습니다. (PS 50108)...451
23.5.21	현재 데이터 집합이 너무 커서 이 내보내기를 수행할 수 없습니다. (PS 50109)...451
23.5.22	프롬프트 입력을 처리하는 동안 서버 오류가 발생했습니다. (PS 50200)...451
23.5.23	프롬프트를 분석하는 동안 서버 오류가 발생했습니다. (PS 50201)...452
23.5.24	프롬프트 입력을 제출하는 동안 서버 오류가 발생했습니다. (PS 50202)...452
23.5.25	일부 프롬프트 입력이 누락되었습니다. (PS 50203)...452
23.5.26	프롬프트 입력이 잘못되었습니다. (PS 50204)...452
23.5.27	프롬프트 입력을 저장하는 동안 서버 오류가 발생했습니다. (PS 50205)...452
23.5.28	선택된 개체는 호환되지 않습니다. (PS 50206)...453
23.5.29	정보 공간을 로드하지 못했습니다. (PS 50300)...453
23.5.30	정보 공간 인덱스를 로드하지 못했습니다. (PS 50301)...453
23.5.31	데이터 공급자 세션을 초기화하지 못했습니다. (PS 50302)...453
23.5.32	정보 공간이 존재하지 않는 데이터 소스를 기반으로 합니다. (PS 50303)...454
23.5.33	정보 공간에 패시가 없습니다. (PS 50304)...454
23.5.34	정보 공간에 데이터가 없습니다. (PS 50305)...454
23.5.35	개체 수준 보안을 적용하지 못했습니다. (PS 50306)...454
23.5.36	사용자 설정을 적용하지 못했습니다. (PS 50307)...454
23.5.37	기본 데이터 액세스 계층에 대한 요청에 실패했습니다. (PS 50308)...455
23.6	PS 60000 – PS 60310...455
23.6.1	호출된 메서드는 이 끝점에 대해 지원되지 않습니다. (PS 60001)...455
23.6.2	호출된 메서드에는 토큰이 필요합니다 (PS 60002)...455
23.6.3	응답의 구문을 분석하는 동안 웹 응용 프로그램에 오류가 발생했습니다. (PS 60003)...455
23.6.4	호출된 끝점이 없습니다. (PS 60004)...456
23.6.5	요청으로 인해 구문 분석 문제가 발생했습니다. (PS 60101)...456
23.6.6	요청에 누락된 매개 변수가 있습니다. (PS 60102)...456

23.6.7	요청이 잘못 구성되었습니다. (PS 60103)...456
23.6.8	정보 공간 데이터 체크를 만들거나 업데이트하는 동안 오류가 발생했습니다. (PS 60201)...457
23.6.9	공간을 여는 동안 오류가 발생했습니다. 정보 공간을 인덱싱하지 못했습니다. (PS 60301)...457
23.7	PS 70000 – PS 70003...457
23.7.1	책갈피가 없습니다. (PS 70001)...457
23.7.2	정보 공간을 열지 못했습니다. (PS 70002)...457
23.7.3	책갈피를 열지 못했습니다. (PS 70003)...458
23.8	PS 80000 – PS 80105...458
23.8.1	앨범을 열지 못했습니다. (PS 80001)...458
23.8.2	앨범을 삭제하지 못했습니다. (PS 80002)...458
23.8.3	동시 액세스로 인해 앨범을 저장하거나 삭제하지 못했습니다. 나중에 다시 시도하십시오. (PS 80003)...459
23.8.4	앨범을 만들 권한이 없습니다. (PS 80101)...459
23.8.5	앨범을 열 권한이 없습니다. (PS 80102)...459
23.8.6	앨범을 편집할 권한이 없습니다. (PS 80103)...459
23.8.7	앨범을 저장할 권한이 없습니다. (PS 80104)...459
23.8.8	앨범을 삭제할 권한이 없습니다. (PS 80105)...460
24 장	보고서 변환 도구(RCT) 오류 메시지.....461
24.1	알 수 없는 오류(RCT 00001)...461
24.2	사용자가 변환을 취소했습니다.(RCT 00011)...461
24.3	변환 서버를 시작하는 동안 오류가 발생했습니다. (RCT 00013)...461
24.4	게시 실패(RCT 00014)...462
24.5	소스 서버가 없거나 서버가 다운되었을 수 있습니다. (RCT 00016)...462
24.6	대상 서버가 없거나 서버가 다운되었을 수 있습니다. (RCT 00017)...462
24.7	소스 사용자 이름이 잘못되었습니다. (RCT 00018)...462
24.8	대상 사용자 이름이 잘못되었습니다. (RCT 00019)...463
24.9	소스 암호가 잘못되었습니다. (RCT 00020)...463
24.10	대상 암호가 잘못되었습니다. (RCT 00021)...463
24.11	소스의 로그인, 암호 또는 포트가 잘못되었습니다. (RCT 00022)...463
24.12	대상의 로그인, 암호 또는 포트가 잘못되었습니다. (RCT 00023)...463
24.13	잘못된 소스(RCT 00024)...464
24.14	잘못된 대상(RCT 00025)...464
24.15	연결을 선택하여 감사를 계속하거나 확인란의 선택 표시를 지우십시오. (RCT 00026)...464
24.16	다음 위치의 파일을 열 수 없음(RCT 00027)...464
24.17	파일을 찾을 수 없습니다. 파일 이름을 확인하십시오. (RCT 00028)...465
24.18	잘못된 파일 이름입니다. (RCT 00029)...465
24.19	잘못된 roc 파일입니다. 올바른 roc 파일을 선택하십시오. (RCT 00030)...465
24.20	잘못된 파일입니다. 파일이 손상되었습니다. 올바른 roc 파일을 선택하십시오. (RCT 00031)...465
24.21	잘못된 파일 이름입니다. (RCT 00032)...465

25 장	RESTful 웹 서비스(RWS) 오류 메시지	467
25.1	RWS 00002 - RWS 00010...	467
25.1.1	일반 서버 오류. (RWS 00002)...	467
25.1.2	클라이언트 입력 오류입니다. (RWS 00003)...	467
25.1.3	금지됨(RWS 00004)...	468
25.1.4	찾을 수 없음(RWS 00005)...	468
25.1.5	서비스를 만들 수 없습니다. 자세한 내용은 서버 로그를 참조하십시오. (RWS 00006)...	468
25.1.6	서비스를 호출하는 동안 알 수 없는 오류가 발생했습니다. 자세한 내용은 서버 로그를 참조하십시오. (RWS 00007)...	468
25.1.7	HTTP 헤더에 X-SAP-LogonToken 특성이 없습니다. (RWS 00008)...	469
25.1.8	리소스를 찾을 수 없음: {0}(RWS 00009)...	469
25.1.9	요청한 개체에 대해 지원되지 않는 리소스입니다. (RWS 00010)...	469
25.2	RWS 00011 - RWS 00026...	469
25.2.1	세션 토큰 제한 시간 값 {0}이(가) 잘못되었습니다. (RWS 000011)...	469
25.2.2	ID가 {0}인 InfoObject가 없습니다. (RWS 000012)...	470
25.2.3	중복 개체(RWS 000013)...	470
25.2.4	이름이 {0}인 관계가 없습니다. (RWS 000015)...	470
25.2.5	PJS 서비스 Bean에서 서버 세션을 사용할 수 없습니다. (RWS 000016)...	470
25.2.6	인코딩 실패. (RWS 000017)...	471
25.2.7	{0}이(가) NULL입니다. (RWS 000018)...	471
25.2.8	잘못된 인수: {0}(RWS 000019)...	471
25.2.9	형식이 {0}인 값을 serialize할 수 없습니다. (RWS 000020)...	471
25.2.10	종결되지 않은 문자열입니다. (RWS 000021)...	472
25.2.11	{0}의 날짜 형식이 잘못되었습니다. (RWS 000022)...	472
25.2.12	{0}의 시간 형식이 잘못되었습니다. (RWS 000023)...	472
25.2.13	{0}의 날짜 시간 형식이 잘못되었습니다. (RWS 000024)...	472
25.2.14	형식이 {0}인 값을 deserialize할 수 없습니다. (RWS 000025)...	473
25.2.15	특성 이름을 가져올 수 없습니다. 이름이 Null이거나 비어 있습니다. (RWS 000026)...	473
25.3	RWS 00031 - RWS 00051...	473
25.3.1	모델 오류입니다. (RWS 000031)...	473
25.3.2	Setter가 없습니다. (RWS 000032)...	474
25.3.3	Getter에는 매개 변수가 없어야 합니다({0}). (RWS 000033)...	474
25.3.4	Setter에는 매개 변수가 하나만 있어야 합니다({0}). (RWS 000034)...	474
25.3.5	Setter {0}의 유형이 Getter {1}과(와) 다릅니다. (RWS 000035)...	474
25.3.6	소스: {0} + 대상: {1}. (RWS 000036)...	475
25.3.7	참조 같음이 구현되지 않습니다. (RWS 000037)...	475
25.3.8	해시 기반 집합에서 이러한 용법은 구현되지 않습니다. (RWS 000038)...	475
25.3.9	클래스 {0}은(는) 모델 클래스가 아닙니다. (RWS 000039)...	475
25.3.10	속성 '{0}'은(는) 두 개의 필드, {1} 및 {2}에 바인딩할 수 없습니다. (RWS 000040)...	476
25.3.11	특성 '{0}'은(는) 두 개의 Get(또는 Set) 메서드, {1} 및 {2}에 바인딩할 수 없습니다. (RWS 000041)...	476

25.3.12	모델에 쓰기 전용 특성이 하나 이상 있습니다. 이름: {0}, 메서드: {1}. (RWS 000042)...476
25.3.13	클래스 {0}에 대한 매개 변수 없이 액세스할 수 있는 생성자가 없습니다. (RWS 000043)...476
25.3.14	구성 속성 {1}에 대한 {0} 개체가 Null입니다. (RWS 000044)...477
25.3.15	속성 '{0}'을(를) 유형이 {2}인 필드 {1}에 넣을 수 없습니다. (RWS 000045)..477
25.3.16	속성 이름 {0}이(가) 이미 있습니다.(RWS 000046)...477
25.3.17	GUID에는 경로 구분 기호 '/'를 사용할 수 없습니다.(RWS 000047)...477
25.3.18	클래스 {0}에 대한 유형이 없습니다.(RWS 000048)...478
25.3.19	빈 필터입니다. (RWS 000049)...478
25.3.20	필터는 다른 필터 문자열과 결합하여 '{0}'을(를) 사용할 수 없습니다. (RWS 000050)...478
25.3.21	중복 {0} 인스턴스가 생성되었습니다. (RWS 000051)...478
25.4	RWS 00052 - RWS 00075...479
25.4.1	잘못된 요청입니다. (RWS 00052)...479
25.4.2	권한이 없음(RWS 00053)...479
25.4.3	지불이 필요합니다. (RWS 00054)...479
25.4.4	금지됨(RWS 00055)...479
25.4.5	찾을 수 없습니다. (RWS 00056)...480
25.4.6	메서드 허용 안 됨(RWS 00057)...480
25.4.7	허용되지 않음(RWS 00058)...480
25.4.8	프록시 인증이 필요합니다. (RWS 00059)...480
25.4.9	요청 제한 시간을 초과했습니다. (RWS 00060)...480
25.4.10	충돌(RWS 00061)...481
25.4.11	없음(RWS 00062)...481
25.4.12	길이 필요합니다. (RWS 00063)...481
25.4.13	길이 필요합니다. (RWS 00063)...481
25.4.14	전제 조건에 실패했습니다. (RWS 00064)...482
25.4.15	요청 엔티티가 너무 큼니다. (RWS 00065)...482
25.4.16	요청 URI가 너무 길습니다. (RWS 00066)...482
25.4.17	지원되지 않은 미디어 유형입니다. (RWS 00067)...482
25.4.18	요청한 범위를 충족할 수 없습니다. (RWS 00068)...482
25.4.19	예상에 실패했습니다. (RWS 00069)...483
25.4.20	내부 서버 오류입니다. (RWS 00070)...483
25.4.21	구현되지 않았습니니다. (RWS 00071)...483
25.4.22	잘못된 게이트웨이입니다. (RWS 00072)...483
25.4.23	서비스를 사용할 수 없습니다. (RWS 00073)...484
25.4.24	게이트웨이 제한 시간을 초과했습니다. (RWS 00074)...484
25.4.25	지원되지 않는 HTTP 버전입니다. (RWS 00075)...484
25.5	RWS 00076 - RWS 00080...484
25.5.1	세션이 이미 이 요청에 연결되어 있으므로 로그인을 진행할 수 없습니다. (RWS 000076)...484
25.5.2	선택한 인증 스키마는 현재 지원되지 않습니다. (RWS 000077)...485
25.5.3	자격 증명을 디코딩할 수 없습니다. (RWS 000078)...485
25.5.4	입력한 내용의 유효성을 확인하십시오. (RWS 000079)...485
25.5.5	Cannot bind unknown attribute {0} to method {1}. (RWS00080)...485

26 장	번역 도구 오류 메시지(TMT 및 UTM).....	487
26.1	번역 관리 도구(TMT) 오류...487	
26.1.1	개체 유형을 변환할 수 없습니다.(TMT10000)...487	
26.1.2	유형 "{0}"에 대해 정의된 변환 플러그인이 없습니다.(TMT10010)...487	
26.1.3	유형 "{0}"에 대한 변환 플러그인을 로드할 수 없습니다.(TMT10020)...488	
26.1.4	"{0}"은(는) 읽기 전용 개체입니다.(TMT10030)...488	
26.1.5	예기치 않은 I/O 예외(TMT10040)...488	
26.1.6	"{0}"을(를) 변환할 권한이 없습니다.(TMT10050)...488	
26.1.7	잘못된 사용자 권한(TMT 20050)...489	
26.1.8	이 문서를 사용할 권한이 없습니다.문서가 다른 CMS에 속해 있습니다. 문서를 열려면 이 문서를 가져온 동일한 CMS에 연결해야 합니다. (TMT 20070)...489	
26.2	번역 관리 도구(UTM) 오류 ...489	
26.2.1	잘못된 PropertyInfo: {0}Wn레이블 'PropertyInfo'는 Null이 아니어야 합니다.(UTM 20001)...489	
26.2.2	잘못된 로캘: 로캘이 Null입니다.(UTM 20010)...490	
26.2.3	잘못된 루트: 루트 엔터티가 Null입니다.(UTM 20020)...490	
26.2.4	잘못된 문서: 문서가 Null입니다.(UTM 20030)...490	
26.2.5	잘못된 EntityInfo: EntityInfo가 Null입니다.(UTM 20040)...490	
26.2.6	잘못된 사용자 권한(UTM 20050)...491	
26.2.7	잘못된 문서 버전:Wn이 문서는 이전 버전의 Universe Designer에서 생성되었을 수 있습니다.WnXi 3.0 또는 Xi 3.1 Designer를 사용하여 유니버스를 열고 저장하여 마이그레이션하십시오. (UTM 20060)...491	
26.2.8	이 문서를 사용할 권한이 없습니다.문서가 다른 CMS에 속해 있습니다. 문서를 열려면 이 문서를 가져온 동일한 CMS에 연결해야 합니다. (UTM 20070)...491	
27 장	유니버스 오류 메시지.....	493
27.1	유니버스 관리(UNM) 오류 메시지...493	
27.1.1	일관성이 없습니다. (UNM0001)...493	
27.1.2	숫자 형식 문자열이 잘못되었습니다. (UNM0002)...494	
27.1.3	따옴표("...")가 없습니다. (UNM0003)...494	
27.1.4	큰따옴표("...")가 없습니다. (UNM0004)...494	
27.1.5	닫는 대괄호({...})가 없습니다. (UNM0005)...494	
27.1.6	함수 이름 뒤에 여는 괄호가 없습니다. (UNM0006)...494	
27.1.7	닫는 괄호가 없습니다. (UNM0007)...495	
27.1.8	매개 변수가 없습니다. (UNM0008)...495	
27.1.9	매개 변수 수가 잘못되었습니다. (UNM0009)...495	
27.1.10	문자가 잘못되었습니다. (UNM0010)...495	
27.1.11	들여쓰기가 잘못되었습니다. (UNM0011)...496	
27.1.12	호환되지 않는 피연산자입니다. (UNM0012)...496	
27.1.13	변수 정의에 루프가 있습니다. (UNM0013)...496	
27.1.14	사용자 개체 형식과 호환되지 않는 형식을 반환합니다. (UNM0014)...496	
27.1.15	구문 오류입니다. (UNM0015)...496	
27.1.16	같은 이름의 사용자 개체를 두 개 만들 수 없습니다. (UNM0016)...497	
27.2	유니버스(UNV) 오류 메시지...497	

27.2.1	서버가 응답하지 않습니다. (UNV0017)...497
27.2.2	서버가 응답하지 않습니다. (UNV0018)...497
27.2.3	이 별칭 이름은 테이블에 사용됩니다. (UNV0031)...498
27.2.4	관련된 테이블이 없습니다. (UNV0032)...498
27.2.5	이 개체가 이미 있습니다. (UNV0035)...498
27.2.6	전략 연결을 찾을 수 없습니다. (UNV0049)...499
28 장	업그레이드 관리 도구(UMT) 오류 메시지.....501
28.1	UMT 00001...501
28.1.1	선택한 새 언어를 적용하려면 업그레이드 관리 도구를 다시 시작해야 합니다. (UMT 00001)...501
28.2	UMT 00301-00304...502
28.2.1	이 개체에 대한 업그레이드 프로세스의 일부로 "{1}" 유형의 다른 개체 "{0}"이(가) 만들어졌습니다. (UMT 00301)...502
28.2.2	이 개체는 "{1}" 유형의 다른 개체 "{0}"에 대한 업그레이드 프로세스의 일부로 만들어졌습니다. (UMT 00302)...502
28.2.3	이 개체는 업그레이드 중 커밋되지 않습니다. 이 동작은 의도된 것이며 오류가 아닙니다. (UMT 00303)...502
28.2.4	이 개체에 대한 업그레이드 프로세스의 일부로 "{1}" 유형의 다른 개체 "{0}"이(가) 커밋 프로세스에서 제외되었습니다. 이것은 오류가 아닙니다. (UMT 00304)...503
28.3	UMT 10001-10007...503
28.3.1	매개 변수를 변경하려면 관리자 권한이 있어야 합니다. (UMT 10001)...503
28.3.2	경고가 발생했습니다. 세부 정보가 표시되지 않습니다. (UMT 10002)...503
28.3.3	파일 "{0}"을(를) 찾을 수 없습니다. 파일 이름이 정확한지 확인하십시오. (UMT 10003)...503
28.3.4	이 개체는 커밋에서 제외되었습니다. 업그레이드 프로세스의 일부이며 오류가 아닙니다. (UMT 10004)...504
28.3.5	이 개체는 "{1}" 유형의 다른 개체 "{0}"에 대한 업그레이드 프로세스의 일부로 커밋 프로세스에서 제외되었습니다. 이것은 오류가 아닙니다. (UMT 10005)...504
28.3.6	타사 인증을 통해 매핑된 사용자 및 그룹의 경우 CUID가 아닌 이름을 사용하여 사용자 또는 그룹이 대상에 있는지를 확인합니다. (UMT 10006)...504
28.3.7	업그레이드 프로세스를 계속하려면 다음 서비스를 시작하거나 사용해야 합니다 (UMT 10007)...504
28.4	UMT 10101-10105...505
28.4.1	소스 CMS에 시스템 관리자가 아닌 사용자로 로그인했습니다. 액세스 권한이 없는 개체를 내보낼 수 없습니다. 시스템 관리자 권한으로 업그레이드 관리 도구를 실행하는 것이 좋습니다. (UMT 10101)...505
28.4.2	대상 CMS에 시스템 관리자가 아닌 사용자로 로그인했습니다. 보안 권한으로 인해 특정 개체는 커밋되지 않을 수 있습니다. (UMT 10102)...505
28.4.3	소스 및 대상 CMS에 시스템 관리자가 아닌 사용자로 로그인했습니다. 액세스 권한이 없는 개체를 내보내거나 커밋할 수 없습니다. 시스템 관리자 권한으로 업그레이드 관리 도구를 실행하는 것이 좋습니다. (UMT 10103)...505
28.4.4	소스 XI Release 2 CMS에 시스템 관리자가 아닌 사용자로 로그인했습니다. 액세스 권한이 없는 개체를 내보낼 수 없습니다. 사용자 암호도 내보낼 수 없습니다. 시

	시스템 관리자 권한으로 업그레이드 관리 도구를 실행하는 것이 좋습니다. (UMT 10104)...506
28.4.5	소스 및 대상 CMS에 시스템 관리자가 아닌 사용자로 로그인했습니다. 액세스 권한이 없는 개체를 내보내거나 커밋할 수 없습니다. 사용자 암호도 내보낼 수 없습니다. 시스템 관리자 권한으로 업그레이드 관리 도구를 실행하는 것이 좋습니다. (UMT 10105)...506
28.5	UMT 20001-20016...506
28.5.1	인식할 수 없는 개체 ID: {0}(UMT 20001)...506
28.5.2	오류가 발생했습니다. 세부 정보가 표시되지 않습니다. (UMT 20002)...507
28.5.3	업그레이드 관리 도구 응용 프로그램 플러그인 변경 내용을 적용하지 못했습니다. 오류: {0}(UMT 20003)...507
28.5.4	예기치 않은 오류가 발생했습니다. (UMT 20004)...507
28.5.5	유형이 "{0}"인 예기치 않은 오류가 발생했습니다. (UMT 20005)...507
28.5.6	개체 관리자에서 CUID가 "{0}"인 개체를 검색할 수 없습니다. (UMT 20006)...507
28.5.7	"{0}"의 CUID를 검색할 수 없습니다. 오류: {1}(UMT 20007)...508
28.5.8	업그레이드 관리 도구 응용 프로그램 개체를 검색할 권한이 없습니다. 업그레이드 관리 도구 응용 프로그램 개체에 대한 보기 권한을 가진 사용자로 로그인하십시오. (UMT 20008)...508
28.5.9	업그레이드 관리 도구 병렬에서 내부 불일치가 발견되었습니다. 개체: "{0}", 속성: "{1}", 예기치 않은 값: "{2}". (UMT 20009)...508
28.5.10	업그레이드 관리 도구와 관련된 플러그인에서 내부 불일치가 발견되었습니다. 프롬프트 이름 "{0}"이(가) 플러그인 "{1}" 및 "{2}" 중 하나 이상에서 사용 중입니다. (UMT 20010)...508
28.5.11	업그레이드 관리 도구와 관련된 플러그인에서 내부 불일치가 발견되었습니다. 플러그인 "{1}"의 프롬프트 이름 "{0}"에 잘못된 문자가 하나 이상 있습니다. (UMT 20011)...509
28.5.12	버전을 확인하지 못했습니다. 소스 시스템이나 BIAR 파일은 이전 버전이어야 합니다. 대상 시스템은 현재 버전이어야 합니다. (UMT 20012)...509
28.5.13	버전을 확인하지 못했습니다. 소스 시스템은 현재 버전이어야 합니다. (UMT 20013)...509
28.5.14	버전을 확인하지 못했습니다. 소스 시스템의 버전이 XI Release 2 이상이어야 합니다. (UMT 20014)...509
28.5.15	브라우저에서 도움말을 열지 못했습니다. (UMT 20015)...510
28.5.16	업그레이드 관리 도구가 현재 WinAD와 함께 작동하도록 구성되어 있지 않습니다. 업그레이드 가이드에서 WinAD 인증 설정 방법을 참조하십시오. (UMT 20016)...510
28.6	UMT 20106-20112...510
28.6.1	전체 업그레이드를 수행하려면 소스 CMS에 시스템 관리자로 로그인해야 합니다. (UMT 20106)...510
28.6.2	전체 업그레이드를 수행하려면 대상 CMS에 시스템 관리자로 로그인해야 합니다. (UMT 20107)...510
28.6.3	전체 업그레이드를 수행하려면 소스 XI Release 2 CMS에 시스템 관리자로 로그인해야 합니다. (UMT 20108)...511
28.6.4	소스 입력 파일 리포지토리 서버를 사용할 수 없습니다. 소스 시스템을 확인하고 FRS 서버가 실행되고 있는지 확인하십시오. (UMT 20109)...511
28.6.5	소스 출력 파일 리포지토리 서버를 사용할 수 없습니다. 소스 시스템을 확인하고 FRS 서버가 실행되고 있는지 확인하십시오. (UMT 20110)...511

28.6.6	대상 입력 파일 리포지토리 서버를 사용할 수 없습니다. 대상 시스템을 확인하고 FRS 서버가 실행되고 있는지 확인하십시오. (UMT 20111)...511
28.6.7	대상 출력 파일 리포지토리 서버를 사용할 수 없습니다. 대상 시스템을 확인하고 FRS 서버가 실행되고 있는지 확인하십시오. (UMT 20112)...512
28.7	UMT 20201-20215...512
28.7.1	잘못된 업그레이드 모드가 검색되었습니다. 올바른 모드 목록은 설명서를 참조하십시오. (UMT 20201)...512
28.7.2	소스 시스템 이름은 비워 둘 수 없습니다. (UMT 20202)...512
28.7.3	소스 시스템 사용자 이름은 비워 둘 수 없습니다. (UMT 20203)...512
28.7.4	소스 시스템 인증은 비워 둘 수 없습니다. (UMT 20204)...513
28.7.5	대상 CMS 이름은 비워 둘 수 없습니다. (UMT 20205)...513
28.7.6	대상 사용자 이름은 비워 둘 수 없습니다. (UMT 20206)...513
28.7.7	대상 인증 유형은 비워 둘 수 없습니다. (UMT 20207)...513
28.7.8	BIAR 파일 경로는 비워 둘 수 없습니다. (UMT 20208)...514
28.7.9	BIAR 파일 경로에 지정된 디렉터리를 찾을 수 없습니다. 경로를 확인하십시오. (UMT 20209)...514
28.7.10	BIAR 파일 경로가 잘못되었습니다. 경로를 확인하십시오. (UMT 20210)...514
28.7.11	지정된 BIAR 파일을 찾을 수 없습니다. 파일 경로를 확인하십시오. (UMT 20211)...514
28.7.12	로그 파일 경로는 비워 둘 수 없습니다. (UMT 20212)...514
28.7.13	로그 파일 경로가 잘못되었습니다. 경로를 확인하십시오. (UMT 20213)...515
28.7.14	프롬프트 "{0}"이(가) 잘못되었습니다. 올바른 프롬프트 목록은 설명서를 참조하십시오. (UMT 20214)...515
28.7.15	로그 파일 경로에 지정된 디렉터리를 찾을 수 없습니다. 경로를 확인하십시오. (UMT 20215)...515
29 장	Web Intelligence 오류 메시지.....517
29.1	Web Intelligence(WIJ) 오류 메시지...517
29.1.1	수식을 만들려면 수식 편집기를 사용해야 합니다. (오류: WIJ 10000) ...517
29.1.2	기존 문서 개체와 같은 이름을 가진 변수를 만들 수 없습니다. 새 변수에 다른 이름을 지정하십시오. (오류: WIJ 10001)...518
29.1.3	이 보고서 구성 요소를 기준으로 배치된 블록, 셀, 또는 섹션과 관련하여 해당 보고서 구성 요소 위치를 지정할 수 없습니다. 드롭다운 목록에서 다른 블록, 셀 또는 섹션을 선택하거나 기존 옵션을 선택 취소하십시오. (WIJ 10500)...518
29.1.4	Web Intelligence를 사용하려면 Java Runtime Environment(JRE) 1.4.2_01이 필요합니다. 현재 설치된 JRE는 {0}입니다. 관리자에게 문의하여 1.4.2_01로 업그레이드하거나, 이미 필요한 버전이 설치되어 있는 경우에는 [Java 플러그인 제어판]에서 [기본 VM] 항목을 선택하십시오. (WIJ 11111)...518
29.1.5	문서를 디코딩하는 동안 오류가 발생했습니다. BI 실행 패드에서 문서를 열어보십시오. 자세한 내용은 관리자에게 문의하십시오. (WIJ 20000)...519
29.1.6	문서를 새로 고침 후 여는 동안 예기치 않은 문제가 발생했습니다. 데이터 원본이 수정 또는 삭제되었거나 문서 프롬프트에서 값을 선택하지 않았습니다. (WIJ 20001)...519
29.1.7	예기치 않은 오류입니다. 서버에 다시 연결할 수 없는 경우 세션을 닫고 다시 시작하십시오. (WIJ 20002)...519

29.1.8	현재 보고서의 첫 페이지를 가져올 수 없습니다.Wn보고서가 올바른지 확인하십시오. (ERR WIJ 20003)...520
29.1.9	현재 쿼리에는 확인할 수 없는 개체가 포함되어 있습니다 쿼리가 업데이트됩니다.(WIJ 20004)...520
29.1.10	현재 요청에서 손상된 데이터를 반환했습니다. 자세한 내용은 관리자에게 문의하십시오.(WIJ 20005)...520
29.1.11	응용 프로그램 서버에 연결할 수 없습니다. 자세한 내용은 관리자에게 문의하십시오.(WIJ 20010)...520
29.1.12	복사하려는 보고서 요소({0,number}MB)가 너무 커서 외부 응용 프로그램으로 내보낼 수 없습니다.Wn허용되는 최대 크기는 {1,number}MB입니다. (오류: WIJ 30004)...521
29.1.13	현재 사용자 프로필에는 공유 문서를 저장하기 위해 문서 도메인에 액세스할 수 있는 권한이 없습니다. 이 문서를 개인 문서로 저장하거나 관리자에게 문의하십시오.(ERR WIJ 40000)...521
29.1.14	이 문서의 쿼리가 비어 있습니다. 쿼리를 실행하기 전에 해당 쿼리 탭의 결과 개체 창에 개체가 있는지 확인하십시오.(ERR WIJ 30000)...521
29.1.15	이 문서에 하나 이상의 쿼리가 비어 있습니다. 쿼리를 실행하기 전에 각 쿼리 탭의 결과 개체 창에 개체가 있는지 확인하십시오.(ERR WIJ 30001)...521
29.1.16	메모리가 부족합니다. 탐색기 창 크기를 줄이거나 보고서 패널을 다시 시작하십시오. (WIJ 30003)...522
29.1.17	현재 사용자 프로필을 사용하면 개인 또는 회사 문서를 저장할 수 없습니다. 자세한 내용은 관리자에게 문의하십시오. (WIJ 40001)...522
29.1.18	예상치 못한 오류가 발생했습니다. (WIJ 44444)...522
29.1.19	사용 중인 Web Intelligence Rich Client가 최신 버전이 아니어서 이 시스템에 연결할 수 없습니다.(ERR WIJ 50003) 여기를 클릭하여 Web Intelligence Rich Client를 업그레이드해야 합니다....522
29.1.20	서버에 보낸 정보에 잘못된 문자가 포함되어 있습니다. 실행 취소 단추를 사용하여 문서의 마지막 변경 내용을 취소하고 다시 시도하십시오. (오류: WIJ 55555)...523
29.1.21	세션 시간이 초과되어 {document_name}.wid 문서가 FavoritesW~InteractiveAnalysis 폴더에 자동 저장되었습니다. 이 문서를 검색하려면 복원을 클릭하십시오. (WIJ 60001)...523
29.1.22	세션 시간이 초과되었지만 다음과 같은 보안 권한이 할당되지 않아 문서를 자동으로 저장할 수 없습니다. (WIJ 60002): {list_of_rights}...523
29.1.23	서버 문제로 인해 문서를 검색할 수 없습니다.(WIJ 77777)...524
29.1.24	중앙 관리 시스템이 작동하지 않습니다. 자세한 내용은 관리자에게 문의하십시오. (WIJ 77779)...524
29.1.25	세션 시간이 초과되었습니다. Java 인터페이스를 닫은 후 다시 로그인하십시오. (WIJ 77778)...524
29.2	Web Intelligence Desktop(WIO) 오류 메시지...524
29.2.1	Web Intelligence Desktop에 로그인할 수 없습니다. (WIO 00001)...525
29.2.2	하이퍼링크를 열 수 없습니다. (WIO 00002)...525
29.2.3	사용 가능한 메모리가 없습니다. (WIS 30280)(WIO 30280)...525
29.2.4	메모리가 부족하여 계속할 수 없습니다. 문서를 닫아 메모리를 확보하십시오 (WIO 30284)...526
29.3	Web Intelligence 서버(WIS) 오류 메시지...526
29.3.1	이 문서의 쿼리가 비어 있습니다. (WIS 30000)...526

29.3.2	이 문서에 하나 이상의 쿼리가 비어 있습니다. (WIS 30001)...526
29.3.3	보안 프로필에 쿼리를 편집할 수 있는 권한이 없습니다. (WIS 30251)...527
29.3.4	보안 프로필에 문서를 편집할 수 있는 권한이 없습니다. (WIS 30252)...527
29.3.5	보안 프로필에 문서를 새로 고칠 수 있는 권한이 없습니다. (WIS 30253)...527
29.3.6	보안 프로필에 값 목록을 새로 고칠 수 있는 권한이 없습니다. (WIS 30254)...527
29.3.7	보안 프로필에 값 목록을 사용할 수 있는 권한이 없습니다. (WIS 30255)...527
29.3.8	보안 프로필에 쿼리에서 생성된 스크립트를 볼 수 있는 권한이 없습니다. (WIS 30256)...528
29.3.9	보안 프로필에 수식 언어를 사용할 수 있는 권한이 없습니다. (WIS 30257)...528
29.3.10	보안 프로필에 드릴 분석을 수행할 수 있는 권한이 없습니다. (WIS 30258)...528
29.3.11	보안 프로필에 분석 범위를 확장할 수 있는 권한이 없습니다. (WIS 30259)...528
29.3.12	{api_name} API를 호출하는 동안 내부 오류가 발생했습니다. (WIS 30270)...529
29.3.13	문서가 너무 커서 서버에서 처리할 수 없습니다. (WIS 30271)...529
29.3.14	문서가 너무 커서 서버에서 처리할 수 없습니다. (WIS 30272)...529
29.3.15	쿼리 또는 보고서를 생성할 수 없습니다. (WIS 30351)...529
29.3.16	같은 이름의 쿼리가 이미 있습니다. (WIS 30371)...530
29.3.17	Web Intelligence 서버 메모리가 꽉 찼습니다. 로그오프하고 나중에 연결해 보십시오. 문제가 계속되면 관리자에게 문의하십시오. (오류: ERR_WIS_30280)(WIS 30280)...530
29.3.18	Web Intelligence 서버가 현재 사용 중입니다. 오류 중인 변경 내용을 저장하고 나중에 다시 시도하십시오. 문제가 계속되면 관리자에게 문의하십시오. (오류: ERR_WIS_30284)(WIS 30284)...530
29.3.19	Web Intelligence 서버의 메모리가 부족하여 문서가 닫혔습니다. 문제가 계속되면 관리자에게 문의하십시오. (오류: ERR_WIS_30285)(WIS 30285)...530
29.3.20	문서를 만들 때 쿼리 속성에서 "다른 사용자에게 모든 쿼리의 편집 권한 허용" 옵션을 선택하지 않았으므로 이 문서를 편집할 수 없습니다. (WIS 30381)...531
29.3.21	WIQT에서 내부 오류가 발생했습니다. (WIS 30551)...531
29.3.22	WIQT 세션이 시간 제한을 초과했습니다. BI 실행 패드에서 로그아웃한 다음 다시 로그인하십시오. (WIS 30553)...531
29.3.23	WIQT 서버를 더 이상 사용할 수 없습니다. 동시에 로그인할 수 있는 최대 사용자 수까지 이미 로그인했습니다. (WIS 30554)...531
29.3.24	보안 프로필에 문서를 회사 문서로 저장하거나 BI 실행 패드를 통해 보낼 수 있는 권한이 없습니다. (WIS 30555)...532
29.3.25	같은 이름의 회사 문서가 이미 있습니다. 다른 사용자가 만든 회사 문서를 삭제할 권한이 보안 프로필에 없습니다. (WIS 30556)...532
29.3.26	지정한 이름의 문서가 리포지토리에 없습니다. 다른 문서 이름을 지정하십시오. (WIS 30557)...532
29.3.27	해당 문서에서 의도한 작업을 수행할 수 없습니다. (WIS 30650)...533
29.3.28	서버가 XML 문서를 로드하지 못했습니다. (WIS 30751)...533
29.3.29	XML 파일을 열 수 없습니다. 관리자에게 문의하십시오. (WIS 30752)...533
29.3.30	XML 문서를 구문 분석하는 동안 오류가 발생했습니다. 관리자에게 문의하십시오. (WIS 30753)...534
29.3.31	Web Intelligence 2.X 문서를 마이그레이션할 수 없습니다. (WIS 30761)...534
29.3.32	이 문서를 마이그레이션할 수 없습니다. Web Intelligence 2.x 원본 문서의 쿼리와 보고서가 동기화되어 있지 않습니다. 원본을 새로 고치고 저장한 다음, 다시 마이그레이션해 보십시오. (WIS 30762)...534

29.3.33	WIQT 모듈에서 오류가 발생하여 Web Intelligence 2.x 문서를 마이그레이션할 수 없습니다. 관리자에게 문의하십시오. (WIS 30763)...535
29.3.34	사용자 프로필에는 회사 문서를 저장하기 위한 문서 도메인 액세스 권한이 없습니다. 이 문서를 개인 문서로 저장하거나 관리자에게 문의하십시오. (WIS 40000)...535
29.4	Web Intelligence Desktop HTML(WIH) 인터페이스 오류 메시지...535
29.4.1	이 문서를 저장할 수 없습니다. (WIH 00014)...536
29.4.2	세션 시간이 초과되어 {document_name}.wid 문서가 FavoritesW~WebIntelligence 폴더에 자동 저장되었습니다. 이 문서를 검색하려면 복원을 클릭하십시오. (WIH 00015)...536
29.4.3	세션 시간이 초과되었지만 다음과 같은 보안 권한이 할당되지 않아 문서를 자동으로 저장할 수 없습니다.(WIH 00016): {list_of_rights}...536
29.5	RWI(ReportEngine Web Intelligence) 오류 메시지 ...537
29.5.1	RWI 00000 – RWI 00314...537
29.5.2	RWI 00315 – RWI 00605...542
29.5.3	RWI 00606 – RWI 00850...547
29.6	사용자 지정 데이터 소스(CDS) 프레임워크 오류 메시지...553
29.6.1	사용자 지정 데이터 소스 사용자 인터페이스 프레임워크 오류 메시지...553
29.6.2	웹 서비스 사용자 지정 데이터 소스 플러그인 오류 메시지...556
29.6.3	사용자 지정 데이터 소스 프레임워크 오류 메시지...559
30 장	HTTP 오류.....565
30.1	HTTP 404 오류 해결...565
30.2	HTTP 500 오류 해결...565
31 장	대시보드 오류 메시지.....567
31.1	DSL을 초기화하지 못했습니다. (XLS 000001)...567
31.2	DSL 서비스를 찾을 수 없습니다. SAP BusinessObjects 설치를 확인하십시오. (XLS 000002)...567
31.3	SAP BusinessObjects 서버에 연결할 수 없습니다. 네트워크 연결을 확인하십시오. (XLS 000003)...567
31.4	데이터를 (de-)serialize하지 못했습니다. (XLS 000004)...567
31.5	{0} 예외를 serialize하지 못했습니다. (XLS 000005)...568
31.6	데이터 소스({0} – {1})가 없습니다. (XLS 000006)...568
31.7	Dashboards DSL 라이브러리를 로드할 수 없습니다. (XLS 000007)...568
31.8	세션을 로드할 수 없습니다. (XLS 000008)...568
31.9	요청을 처리하지 못했습니다. (XLS 000009)...569
31.10	{0} InfoObject {1}을(를) 찾을 수 없습니다. 개체가 있고 사용자에게 개체에 대한 권한이 있는지 확인하십시오. (XLS 000010)...569
31.11	유니버스 {0}에 대한 데이터 연결 정보를 찾을 수 없습니다.(XLS 000011)...569
31.12	알 수 없는 서버 오류입니다. 나중에 다시 시도하십시오. (XLS 000012)...569
31.13	서버 구성 속성 {0}이(가) 잘못되었습니다. (XLS 000013)...569
31.14	Dashboards 서버 구성 파일이 없거나 로드할 수 없습니다. (XLS 000014)...570
31.15	쿼리에서 여러 SQL 문을 생성했지만, 이는 지원되지 않습니다. 쿼리를 수정하십시오. (XLS 000015)...570
31.16	결합된 쿼리는 지원되지 않습니다. (XLS 000016)...570

31.17	캐시 파일 경로가 잘못되었습니다. (XLS 000017)...570
31.18	Dashboards 처리 서버를 초기화하지 못했습니다. (XLS 000018)...571
31.19	현재 사용자에게 개체 {1}에 대한 {0} 권한이 없습니다.(XLS 000019)...571
31.20	DSL에서 공급자를 만들 수 없습니다(XLS 000020)....571
31.21	서버에 연결할 수 없습니다. 로그인하고 다시 시도하십시오. (XLW 000001)...571
31.22	서버와 통신할 수 없습니다. 다시 시도하십시오. 문제가 계속되면 시스템 관리자 또는 기술 지원 담당자에게 문의하십시오. (XLW 000002)...571
31.23	요청을 읽지 못했습니다({0}). (XLW 000003)...572
32 장	플랫폼 검색 오류 메시지.....573
32.1	새 문서 추출 버전이 구현되지 않았습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오.(PSS 00002)...573
32.2	알 수 없는 이유로 인해 {0}에 대한 추출에 실패했습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. (PSS 00003) ...573
32.3	SI_ID가 {0}인 개체를 추출하는 동안 메모리 부족 오류가 발생했습니다. 문서 크기를 확인하십시오. (PSS 00004)...573
32.4	둘 이상의 인덱싱 엔진이 활성화되어 인덱싱에 실패했습니다.(PSS 01001)...574
32.5	인덱싱에 실패했습니다. 일부 인덱스 엔진이 비활성화되었을 수 있습니다.(PSS 01002)...574
32.6	인덱스가 준비되지 않았습니다. 나중에 다시 시도하십시오.(PSS 01004)...574
32.7	문자열이 너무 일반적입니다. 보다 구체적으로 입력하십시오.(PSS 02001)...574
32.8	검색 문자열이 비어 있습니다. 올바른 검색 문자열을 입력하십시오.(PSS 02003).575
32.9	검색 문자열이 잘못되었습니다. 지원되는 검색 구문에 대한 자세한 내용은 설명서를 참조하십시오.(PSS 02004)...575
32.10	서버가 현재 사용 중입니다. 나중에 다시 시도하십시오.(PSS 02005)...575
32.11	{0}에 대한 요약 추출에 실패했습니다.(PSS 03002) ...575
32.12	{0}에 대한 콘텐츠 추출에 실패했습니다.(PSS 03004) ...575
32.13	문서가 메모를 입력하지 않은 PPT이거나 암호로 보호되어 있거나 추출되지 않은 콘텐츠가 있어서 SI_ID가 {0}인 개체를 추출할 수 없습니다.(PSS 03007)...576
32.14	PDF에 추출되지 않는 콘텐츠가 있어서 SI_ID가 {0}인 개체를 추출할 수 없습니다.(PSS 03008) ...576
32.15	문서에 추출되지 않는 콘텐츠가 있거나 문서가 너무 커서 SI_ID가 {0}인 개체를 추출할 수 없습니다.(PSS 03009) ...576
32.16	RASFactory 서비스가 반환에 실패했습니다. (PSS 04001)...577
32.17	지원되지 않는 InfoObject {0}이(가) Crystal Reports 추출에 전달되었습니다.(PSS 04003)...577
32.18	Crystal 보고서 {0}을(를) 닫지 못했습니다.(PSS 04005) ...577
32.19	RAS에서 문서 {0}을(를) 열지 못했습니다.(PSS 04006)...577
32.20	예외로 인해 유니버스에 대한 컨텍스트를 만들지 못했습니다({0}).(PSS 05001).578
32.21	DataSourceElement 값을 가져오지 못했습니다. DataSourceName이 생성되었으며 연결이 사용 가능한지 확인하십시오.(PSS 05002) ...578
32.22	유니버스 {0}에 대한 비즈니스 계층을 만들 수 없습니다. 컨텍스트 오류이거나 핵심 서비스를 사용할 수 없기 때문일 수 있습니다.(PSS 05003) ...578
32.23	Interactive Analysis 처리 서버가 종료되었을 수 있습니다. 문서 인스턴스를 만들 수 없습니다.(PSS 06002)...578

32.24	새 문서 추출 버전이 구현되지 않았습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오.(PSS 06004) ...579
32.25	Interactive Analysis 문서 {0}을(를) 닫지 못했습니다.(PSS 06005) ...579
32.26	Interactive Analysis 처리 서버에서 문서 {0}을(를) 열지 못했습니다.(PSS 06006)...579
32.27	Interactive Analysis 문서에 잘못된 유니버스 연결 정보가 있습니다.(PSS 06007)...579
32.28	Explorer 검색 서버가 종료되었을 수 있습니다. 결과를 컴파일할 수 없습니다.(PSS 07001)...579
32.29	정보 공간을 검색하는 동안 내부 오류가 발생했습니다.(PSS 07002)...580
33 장	모니터링 오류 메시지.....581
33.1	프로브를 실행하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00001) ...581
33.2	프로브 목록을 작성하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00002)...581
33.3	ID가 {0}인 파일에서 프로브 결과를 읽는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00003)...581
33.4	속성/예약/기록 작업을 위한 URL을 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00004)...582
33.5	프로브 목록의 페이지를 매기는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00006) ...582
33.6	{0}은(는) 유효한 {1} 값이 아닙니다. (MON00007)...582
33.7	요청을 실행하는 동안 예외가 발생했습니다. (MON00008)...582
33.8	데이터베이스에서 추세 데이터를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00009)...582
33.9	감시 목록을 작성하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00010)...583
33.10	감시 {0}의 세부 정보를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00011)...583
33.11	감시 {0}의 상태를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00012)...583
33.12	감시 {0}을(를) 만드는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00013)...583
33.13	감시 {0}을(를) 삭제하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00014)...584
33.14	감시 {0}의 사본을 만드는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00015)...584
33.15	감시 {0}을(를) 편집하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00016)...584
33.16	감시 목록의 페이지를 매기는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00017)...584
33.17	감시 {0}을(를) 즐겨찾기로 설정하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00018).585
33.18	최근 경고를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00019)...585
33.19	감시 {0}의 경고를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00020)...585
33.20	경고를 삭제하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00021)...585
33.21	전체 경고 페이지 수를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00022)...586
33.22	경고 카운트가 있는 감시를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00023).586
33.23	경고 확인 속성을 설정하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00024)...586
33.24	경고를 읽음으로 설정하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00025)...586
33.25	서버가 실행 중이 아닙니다. (MON00026)...587
33.26	알 수 없는 오류입니다. (MON00027)...587
33.27	KPI를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00028)...587
33.28	관리된 엔티티를 새로 고침하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00029)...587
33.29	감시를 활성화하는 중 오류가 발생했습니다. (MON00030)...587
33.30	제한 시간 값은 양수여야 합니다. (MON00031) ...588

33.31	제한 시간 값이 잘못되었습니다. (MON00032) ...588
33.32	"{0}" 입력 매개 변수 유형을 인식할 수 없습니다. (MON00033)...588
33.33	입력 매개 변수 {0}이(가) 잘못되었습니다. (MON00034) ...588
33.34	프로브 InfoObject를 가져오는 중 오류가 발생했습니다. (MON00035) ...589
33.35	프로브 InfoObject를 찾을 수 없습니다. (MON00036) ...589
33.36	인수 {0}이(가) 없습니다. (MON00037) ...589
33.37	{0} 감시를 비활성화하거나 활성화하는 중 오류가 발생했습니다. (MON00039).589
33.38	모니터링 서비스가 아직 시작되지 않았거나 서비스를 시작하지 못했습니다. 서비스 상태를 확인하십시오. (MON00041)...590
33.39	프로브를 실행하는 동안 예외가 발생했습니다. (MON00042)...590
33.40	응답 서식을 지정하는 동안 예외가 발생했습니다. (MON00044)...590
33.41	사용자를 나열하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00045)...590
33.42	KPI 세부사항을 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00046)...591
33.43	동기화된 라이브 데이터를 가져오는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00047).591
33.44	감시 상태를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00048)...591
33.45	프로브 실행 결과 보고서를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00049) .591
33.46	프로브를 저장하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00050)...591
33.47	프로브의 속성을 표시하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00051) ...592
33.48	응용 프로그램 속성을 저장하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00052)...592
33.49	응용 프로그램의 속성을 표시하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00053)...592
33.50	데이터베이스 백업 작업을 실행하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00054).592
33.51	파생 메트릭의 세부사항을 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00055).593
33.52	파생 메트릭을 편집하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00056)...593
33.53	감시를 비활성화하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00057)...593
33.54	경고를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00058)...593
33.55	파생 메트릭을 만드는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00059)...593
33.56	KPI가 대시보드에 표시되도록 설정하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00060)...594
33.57	메트릭에서 드릴다운을 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00061)...594
33.58	감시 {0}을(를) KPI로 표시하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00062)...594
33.59	스크립트 파일을 프로브에 업로드하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00063) ...594
33.60	-scriptbased 인수에 대한 입력으로 명령줄 또는 스크립트 파일을 선택하십시오. 두 가지 옵션을 모두 선택할 수는 없습니다.(MON00064) ...595
33.61	인수 {0}에 대한 스크립트 기반 프로브에서 입력 형식이 잘못되었습니다 (MON00065). ...595
33.62	스크립트 기반 프로브에 대해 {0} 입력이 누락되었습니다. (MON00066) ...595
33.63	입력 매개 변수 {0}의 값이 누락되었습니다. (MON00067)...595
33.64	관리된 엔티티의 상태를 검색할 수 없습니다. (MON00068)...595
33.65	계층구조를 검색할 수 없습니다. (MON00069)...596
33.66	프로브를 만드는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00070)...596
33.67	프로브를 삭제하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00071) ...596
33.68	토폴로지 노드에 대한 감시를 검색할 수 없습니다. (MON00072)...596
33.69	그림에 대해 infostore를 쿼리하는 동안 오류가 발생했습니다(MON00073)...597
33.70	지정된 이름의 감시가 이미 있습니다. {0} (MON00074)...597

A 부록 추가 정보.....599

인덱스.....601

장1 문서 기록

다음 표에 중요한 문서 변경 사항이 간략하게 나와 있습니다.

버전	날짜	설명
SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite 4.1	2013년 5월	이 문서의 첫 번째 릴리스입니다.
SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite 4.1 지원 패키지 1	2013년 8월	이 문서의 두 번째 릴리스입니다.

장2 관리 및 보안 오류 메시지

관리 오류 메시지에 해당하는 범위와 범주는 다음과 같습니다.

- 관리(ADM) 오류
- 관리 마법사(ADW) 오류 메시지
- BI 플랫폼 서버(FWB) 오류 메시지
- BIP 프레임워크 미들웨어(FWM) 오류 메시지
- 보안(USR) 오류

2.1 관리(ADM) 오류

관리 오류 메시지는 다음이 포함됩니다.

범위	범주
ADM0012 - ADM 00208	관리 오류

2.2 관리 마법사(ADW) 오류 메시지

관리 마법사 오류 메시지는 다음이 포함됩니다.

범위	범주
ADW0002 - ADW0025	관리 마법사 오류

2.3 BIP 프레임워크 미들웨어(FWM) 오류 메시지

BIP 프레임워크 미들웨어(FWM) 오류 메시지에 해당하는 범주는 다음과 같습니다.

범위	범주
FWM 00001 - FWM 00009	BIP 프레임워크 미들웨어(FWM)
FWM 01001 - FWM 01014	BIP 프레임워크 미들웨어(FWM)
FWM 02001 - FWM 02140	BIP 프레임워크 미들웨어(FWM)
FWM 04002 - FWM 04038	BIP 프레임워크 미들웨어(FWM)
FWM 08001 - FWM 08006	BIP 프레임워크 미들웨어(FWM)
FWM 10001 - FWM 10007	BIP 프레임워크 미들웨어(FWM)
FWM 12001 - FWM 12013	BIP 프레임워크 미들웨어(FWM)
FWM 14001 - FWM 14009	BIP 프레임워크 미들웨어(FWM)
FWM 16001 - FWM 16005	BIP 프레임워크 미들웨어(FWM)
FWM 17001 - FWM 17003	BIP 프레임워크 미들웨어(FWM)

2.3.1 FWM 00001 - FWM 00012

(FWM 00001) 전송 오류: 통신하지 못했습니다.

원인

서버가 오프라인이거나, 네트워크 통신에 문제가 있거나, 클라이언트 요청 시간이 초과되었기 때문에 서버와 클라이언트가 통신할 수 없습니다.

조치

서버가 온라인인지, 네트워크 통신이 있는지 확인한 다음 요청 시간 제한을 늘리십시오.

(FWM 00002) 전송 오류: 리소스가 부족합니다.

원인

클라이언트와 서버가 서로 통신할 수 없습니다.

조치

클라이언트와 서버가 둘 다 SSL을 사용하거나 둘 다 SSL을 사용하지 않도록 확인하십시오.

(FWM 00003) Kerberos 대상 이름 %1을(를) 알 수 없습니다. 시스템 관리자에게 문의하여 올바르게 설정되었는지 확인하십시오.

원인

대상 계정 또는 서비스 사용자 이름(SPN)을 인식할 수 없습니다.

조치

대상 계정 및 대상 SPN이 있는지 확인하십시오.

(FWM 00004) Active Directory 서버에 연결하지 못했습니다.

원인

Active Directory 서버에 연결할 수 없습니다.

조치

로그에서 서버 이름을 찾은 다음 해당 서버에 액세스할 수 있는지 확인하십시오.

(FWM 00005) 현재 Active Directory 인증 플러그인에서 인증을 수행할 수 없습니다. 다시 시도하십시오. 문제가 해결되지 않으면 기술 지원 부서에 문의하십시오.

원인

Active Directory 플러그인에 오래된 별칭 형식이 사용되었습니다.

조치

Windows AD 페이지에서 중앙 관리 콘솔의 Active Directory 플러그인을 업데이트하십시오.

(FWM 00006) Active Directory 인증을 통해 로그인하지 못했습니다. 시스템 관리자에게 문의하여 유효한 매핑된 그룹의 구성원인지 확인하고 다시 시도하십시오. 기본 도메인의 구성원이 아닌 경우 사용자 이름을 UserName@DNS_DomainName 형식으로 입력한 다음 다시 시도하십시오.

원인

로그온 컨텍스트를 만들 수 없습니다.

조치

구성 파일 항목이 올바른지, 로그인 컨텍스트를 만드는 데 필요한 권한을 보유하고 있는지 확인하십시오.

(FWM 00007) 사용자 이름 또는 암호가 잘못되었습니다. 계정이 %1 이외의 루트 아래에 있는 경우 고유 이름을 입력해야 합니다.

원인

사용자 이름을 인증할 수 없습니다.

조치

올바른 사용자 이름과 암호를 입력하십시오.

참고:

다른 시스템에 있는 계정일 경우, 고유 이름(DN)을 입력해야 합니다.

(FWM 00008) 단일 로그온을 사용하도록 LDAP 인증이 구성되지 않았습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오.

원인

단일 로그온을 구성하지 않았습니다.

조치

단일 로그온을 구성하십시오.

(FWM 00009) 단일 로그온이 활성화되지 않은 경우에는 빈 암호를 사용한 LDAP 인증이 지원되지 않습니다.

원인

암호를 입력하지 않았습니다.

조치

올바른 암호를 입력하십시오.

(FWM 00010) 언어가 없습니다.

원인

SAP 인증을 위한 언어가 지정되지 않았습니다.

조치

올바른 언어를 입력합니다. 잘못된 문자(공백, 인코딩된 공백("%20") 또는 따옴표 기호("))가 포함되지 않았는지 확인합니다.

(FWM 00011) 부하 분산 로그온을 위한 자격 증명이 잘못되었습니다.

원인

SAP 인증 부하 분산 로그온을 위한 자격 증명에 잘못된 문자가 있습니다.

조치

올바른 자격 증명을 입력합니다. 잘못된 문자(공백, 인코딩된 공백("%20") 또는 따옴표 기호("))가 포함되지 않았는지 확인합니다.

(FWM 00012) 직접 응용 프로그램 호스트 로그온을 위한 자격 증명이 잘못되었습니다.

원인

SAP 인증 직접 응용 프로그램 로그온을 위해 입력한 자격 증명에 잘못된 문자가 있습니다.

조치

올바른 정수 호스트를 입력합니다. 공백, 인코딩된 공백("%20") 또는 따옴표 기호가 포함되지 않았는지 확인합니다.

2.3.2 FWM 01001 – FWM 01014

(FWM 01001) 서버 {0}에 연결하는 동안 문제가 발생했습니다.

원인

서버와 통신하는 동안 문제가 발생했습니다.

조치

자세한 내용은 문제의 원인을 확인하십시오.

(FWM 01002) CMS {0}에 다시 연결할 수 없습니다. 세션이 로그오프되었거나 만료되었습니다.

원인

로그오프되었거나 세션이 만료되었습니다.

조치

다시 로그인하십시오.

(FWM 01003) 서버 {0}을(를) 찾지 못했거나 서버가 다운되었을 수 있습니다.

원인

서버를 찾을 수 없습니다. 오프라인일 수 있습니다.

조치

중앙 관리 서버의 설정을 확인한 다음 서버를 시작하여 활성화하십시오.

(FWM 01005) CMS {0}과(와) 통신하기 위한 소켓을 열 수 없습니다.

원인

중앙 관리 서버와 통신할 소켓을 열 수 없습니다.

조치

중앙 관리 서버가 실행 중인지 확인하십시오.

(FWM 01006) CMS {2}을(를) 통해 서버 {1}에서 서비스 {0}에 연결할 수 없습니다.

원인

중앙 관리 서버를 통해 서비스에 연결할 수 없습니다.

조치

중앙 관리 콘솔에 로그인한 다음 해당 서버에서 서비스가 실행 중인지 확인하십시오.

(FWM 01007) CMS {1}을(를) 통해 서버 {0}의 서비스를 나열할 수 없습니다.

원인

지정한 중앙 관리 서버를 통해 지정한 서버에서 실행 중인 서비스를 나열할 수 없습니다.

조치

중앙 관리 콘솔에 로그인한 다음 해당 서버에서 서비스가 실행 중인지 확인하십시오.

(FWM 01008) 종류가 {2}이고 추가 조건이 {3}인 서버를 CMS {0} 및 클러스터 {1}에서 찾을 수 없습니다. 모든 서버가 다운되었거나 관리자가 사용할 수 없도록 설정한 것 같습니다.

원인

요청한 서버를 찾을 수 없습니다. 오프라인이거나 비활성 상태일 수 있습니다.

조치

필요한 모든 서버가 실행되고 있고 활성화된 상태인지 확인하십시오.

(FWM 01009) 서버 {0}에 연결하는 동안 통신 오류가 발생했습니다.

원인

서버에 연결하는 동안 지정된 통신 오류가 발생했습니다.

조치

자세한 내용은 오류의 원인을 참조하십시오.

(FWM 01010) CMS {1}에서 서버 그룹 {0}을(를) 찾지 못했습니다.

원인

중앙 관리 서버에서 지정된 서비스 그룹을 찾지 못했습니다.

조치

지정된 서버 그룹을 만드십시오.

(FWM 01011) 서버 {1}에서 서비스 {0}을(를) 찾지 못했습니다.

원인

지정된 서버에서 지정된 서비스를 찾지 못했습니다.

조치

중앙 관리 콘솔에 로그인한 다음 지정된 서버에서 지정된 서비스가 실행 중인지 확인하십시오.

(FWM 01012) SSL 모드가 요청되었지만 다음 인수가 없습니다: {0}

원인

SSL 모드 요청에 인수 중 일부가 누락되었습니다.

조치

요청에 SSL 인수가 모두 있는지 확인하십시오.

(FWM 01013) SSL 모드가 요청되었습니다. {0} 파일을 열거나 이 파일에서 데이터를 읽는 동안 오류가 발생했습니다. 오류 메시지: {1}

원인

지정된 파일을 열거나 읽을 수 없습니다.

조치

SSL 파일이 있는지 및 이 파일을 읽을 수 있는지 확인하십시오.

(FWM 01014) 종류가 {2}이고 서비스가 {3}인 서버를 CMS {0} 및 클러스터 {1}에서 찾을 수 없습니다. 관리자가 해당 서버를 모두 종료했거나 비활성화했을 수 있습니다.

원인

필요한 서비스를 포함하는 서버를 찾을 수 없습니다. 오프라인이거나 관리자에 의해 비활성화되었을 수 있습니다.

조치

필요한 서버가 모두 온라인에서 활성화된 상태인지 및 필요한 서비스가 실행 중인 중인지 확인하십시오.

2.3.3 FWM 02001 – FWM 02137

(FWM 02001) {0}

원인

지정된 예외가 발생했습니다.

조치

자세한 내용은 지정된 예외의 원인을 참조하십시오.

(FWM 02002) 서버 {1}에서 서비스 {0}을(를) 가져오는 동안 문제가 발생했습니다.

원인

서버에서 서비스에 액세스할 수 없습니다.

조치

서버에서 서비스가 실행되고 있으며 활성화된 상태인지 확인하십시오.

(FWM 02003) URI {0}의 형식이 올바르지 않습니다.

원인

URI의 형식이 잘못되었습니다.

조치

URI가 올바른지 확인하십시오.

(FWM 02004) 예기치 않은 오류가 발생했습니다.

원인

예기치 않은 오류입니다.

조치

로그 파일을 확인합니다. 이 오류 전에 시스템에서 다른 오류가 발생했을 가능성이 높습니다.

(FWM 02005) 유효한 페이지 색인 정보를 가져오지 못했습니다. 페이지를 계속할 수 없습니다.

원인

최대 시도 횟수 후에 올바른 페이지 색인 정보를 가져오지 못하여 페이지를 계속할 수 없습니다. 페이지 색인을 변경하는 정보 개체 집합이 업데이트되었을 수 있습니다.

조치

개체 집합을 새로 고쳐 다시 계산된 페이지 색인을 가져옵니다.

(FWM 02006) 파일 {0}을(를) 리포지토리에 기록하는 동안 문제가 발생했습니다.

원인

파일을 리포지토리에 쓰는 동안 문제가 발생했습니다.

조치

현재 파일 리포지토리 서버가 응답하는지 확인합니다.

(FWM 02007) 리포지토리에서 파일 {0}을(를) 읽는 동안 문제가 발생했습니다.

원인

파일을 리포지토리에서 읽는 동안 문제가 발생했습니다. 이는 파일 리포지토리 서버 또는 로컬 파일 I/O에 액세스할 수 없기 때문일 수 있습니다.

조치

파일에 대한 적절한 권한이 있고 파일 리포지토리 서버가 응답하는지 확인합니다. 또한, 로컬 컴퓨터를 검사하여 오류 메시지에 지정된 파일에 액세스하여 데이터를 쓸 수 있는지 확인합니다.

(FWM 02008) 리포지토리에서 스트림을 읽는 동안 문제가 발생했습니다.

원인

파일을 리포지토리에서 읽는 동안 문제가 발생했습니다. 파일 리포지토리 서버에 액세스할 수 없게 될 때나 파일에 대해 작성된 파일 스트림의 길이가 전체 파일 콘텐츠를 수용하기에는 너무 짧은 경우 이 문제가 발생할 수 있습니다.

조치

파일에 대한 적절한 권한이 있고 파일 리포지토리 서버가 응답하는지 확인합니다. 전체 파일 콘텐츠를 보유하기에 적절하게 스트림 버퍼가 할당되었는지도 확인하십시오.

(FWM 02009) 리포지토리에 스트림을 쓰는 동안 문제가 발생했습니다.

원인

파일을 리포지토리에 쓰는 동안 문제가 발생했습니다. 이는 파일 리포지토리 서버에 액세스할 수 없기 때문일 수 있습니다.

조치

파일에 대한 적절한 권한이 있고 파일 리포지토리 서버가 응답하는지 확인합니다.

(FWM 02010) 리포지토리의 {0}에서 {1}(으)로 복사하는 동안 문제가 발생했습니다.

원인

파일을 리포지토리에서 복사하는 동안 문제가 발생했습니다.

조치

현재 파일 리포지토리 서버가 응답하는지 확인합니다.

(FWM 02011) 파일 리더 관련 문제가 발생했습니다.

원인

FRS 파일 리더 인터페이스를 통해 파일 리포지토리 서버에서 읽는 동안 문제가 발생했습니다.

조치

현재 파일 리포지토리 서버가 응답하는지 확인합니다.

(FWM 02012) 파일 라이터 관련 문제가 발생했습니다.

원인

FRS 파일 라이터 인터페이스를 통해 파일 리포지토리 서버에 쓰는 동안 문제가 발생했습니다.

조치

현재 파일 리포지토리 서버가 응답하는지 확인합니다.

(FWM 02013) FRS에서 파일을 제거하는 동안 문제가 발생했습니다.

원인

파일 리포지토리 서버에서 파일을 제거하는 동안 문제가 발생했습니다.

조치

모든 참조 파일이 제거될 때까지는 파일을 제거할 수 없습니다.

(FWM 02014) 스트림에서 특정 위치를 찾는 동안 문제가 발생했습니다.

원인

파일에서 특정 위치를 찾는 동안 문제가 발생했습니다.

조치

현재 파일 리포지토리 서버가 응답하는지 확인합니다.

(FWM 02015) 파일 저장소에서 작업하는 동안(예: 파일이 있는지 확인하는 동안) 문제가 발생했습니다.

원인

파일 저장소에서 작업하는 동안 문제가 발생했습니다(예: 파일이 있는지 확인하는 동안).

조치

현재 파일 리포지토리 서버가 응답하는지 확인합니다.

(FWM 02016) {0} 플러그인이 없습니다.

원인

필요한 플러그인이 없습니다.

조치

플러그인이 설치되어 있는지 확인하십시오.

(FWM 02017) {0} 플러그인이 CMS에 없습니다.

원인

필수 플러그인이 중앙 관리 서버에 설치되어 있지 않습니다.

조치

플러그인을 설치했는지 확인하십시오.

(FWM 02018) {0} 플러그인을 초기화할 수 없습니다.

원인

필수 플러그인을 초기화할 수 없습니다.

조치

이 유형의 InfoObject를 새로 만들 수 있는 권한이 있는지 확인하십시오.

(FWM 02020) ID가 {0}인 개체가 CMS에 없거나 이 개체에 대한 액세스 권한이 사용자에게 없습니다.

원인

필요한 개체가 중앙 관리 서버(CMS)에 없거나 필요한 액세스 권한이 없습니다.

조치

CMS에 개체가 있고 필요한 액세스 권한이 있는지 확인합니다.

(FWM 02021) ID가 {0}인 속성이 개체에 없습니다.

원인

이 속성이 개체에 없습니다.

조치

쿼리 선택 목록에 이 속성이 있는지 확인하십시오.

(FWM 02022) ID가 {0}인 속성이 읽기 전용입니다.

원인

이 속성은 읽기 전용입니다.

조치

읽기 전용 속성을 변경하면 안 됩니다.

(FWM 02024) 인수에 잘못된 값 {0}이(가) 있습니다.

원인

인수에 잘못된 값이 있습니다.

조치

인수 유형과 값이 일치하고 값이 지정된 범위 내에 있는지 확인하십시오.

(FWM 02025) 작업이 지원되지 않습니다.

원인

지원되지 않는 작업입니다.

조치

로그 파일을 확인합니다. 이 파일에는 추가 정보가 들어 있을 수 있습니다.

(FWM 02026) ID가 {0}인 속성에 예기치 않은 값 {1}이(가) 있습니다.

원인

이 속성에 예상치 못한 값이 있습니다.

조치

API의 JavaDoc를 검사하여 속성에 허용되는 값을 확인합니다.

(FWM 02027) 클라이언트 측에 서비스 {0}이(가) 없습니다.

원인

클라이언트 측에서 서비스를 찾을 수 없습니다.

조치

서비스가 활성화되어 있고 실행 중인지 확인하십시오.

(FWM 02028) 개체 {1}에 대한 {0} 권한이 없습니다.

원인

개체에 대한 권한이 없습니다.

조치

개체에 대한 권한이 있는지 확인하십시오.

(FWM 02031) 시스템 속성 "{0}"과(와) 관련된 오류가 발생했습니다. 오류 발생 당시 이 속성의 값은 {1}이었습니다. 이 값이 올바르지 않은 것 같습니다.

원인

필수 시스템 속성의 값이 올바르지 않습니다.

조치

올바른 시스템 속성 값을 제공하십시오.

(FWM 02042) {0} 값은 {1} 값 중 하나여야 합니다.

원인

값은 지정된 값 목록 중 하나여야 합니다.

조치

지정된 값 목록에 있는 값을 선택하십시오.

(FWM 02045) 신뢰할 수 있는 사용자 구성 파일에서 공유 암호를 읽는 동안 오류가 발생했습니다.

원인

신뢰할 수 있는 사용자 구성 파일에서 공유 암호를 읽을 수 없습니다.

조치

신뢰할 수 있는 사용자 구성 파일이 있는지 및 이 파일을 읽을 수 있는지 확인하십시오.

(FWM 02050) ID가 {0}, 제목이 "{1}", 종류가 "{2}"인 개체가 마지막으로 쿼리된 이후에 변경되었습니다.

원인

마지막 쿼리 이후 필요한 InfoObject가 변경되었습니다.

조치

InfoObject를 다시 쿼리하십시오.

(FWM 02056) ID가 {0}인 서비스를 제거할 수 없습니다. 현재 서버에서 사용 중입니다.

원인

필요한 서비스를 서버에서 사용하고 있기 때문에 제거할 수 없습니다.

조치

서비스에 연관된 서버가 없는지 확인하십시오.

(FWM 02057) ID가 {0}인 서비스 컨테이너를 제거할 수 없습니다. 현재 서버에서 사용 중입니다.

원인

필요한 서비스 컨테이너를 서버에서 사용하고 있기 때문에 제거할 수 없습니다.

조치

서비스 컨테이너에 연관된 서버가 없는지 확인하십시오.

(FWM 02072) 이벤트를 감사하지 못했습니다.

원인

필요한 이벤트를 감사할 수 없습니다.

조치

프로그램 작업 서버가 실행되고 있고 활성화된 상태인지 확인하십시오.

(FWM 02073) 이벤트 유형 {0}을(를) 사용할 수 없습니다.

원인

필요한 이벤트 유형이 비활성화되었습니다.

조치

감사하려는 이벤트 유형을 활성화합니다.

(FWM 02077) 기본 설정된 뷰어 로컬이 이 사용자 {1}({0})에 대해 설정되지 않았습니다.

원인

이 사용자에게 기본 설정 보기 로컬이 없습니다.

조치

이 사용자에게 기본 설정 보기 로컬을 설정하십시오.

(FWM 02078) 이 사용자 {1}({0})에 대해 로컬이 설정되지 않았습니다.

원인

이 사용자에게 기본 로컬이 없습니다.

조치

이 사용자에게 기본 로컬을 설정하십시오.

(FWM 02079) 서비스 {0}을(를) 사용할 수 없습니다.

원인

필요한 서비스가 비활성화되었습니다.

조치

서비스가 활성화된 상태인지 확인하십시오.

(FWM 02080) 로그인 토큰이 잘못되었습니다: {0}

원인

잘못된 로그인 토큰을 사용했습니다.

조치

올바른 로그인 티켓을 제공하십시오.

(FWM 02082) 파일 속성이 잘못 구조화되었습니다.

원인

파일 속성 구조가 잘못되었습니다.

조치

API가 올바르게 사용되었는지 확인하십시오.

(FWM 02083) 감사 서비스를 사용할 수 없습니다.

원인

감사 서비스가 비활성화되었습니다.

조치

중앙 관리 서버 및 감사 서비스가 실행 중이고 활성화되어 있는지 확인하십시오.

(FWM 02084) 다른 감사 API를 호출하기 전에 감사 이벤트 소스 개체 CUID를 설정해야 합니다.

원인

응용 프로그램 개체 CUID가 설정되지 않았습니다.

조치

응용 프로그램에 대해 감사를 호출하기 전에 `IClientSideAuditing.setApplicationObjCUID(StringappObjCUID)`를 통해 응용 프로그램 개체 CUID가 설정되어 있는지 확인합니다.

(FWM 02085) 이벤트 유형 {0}은(는) 응용 프로그램 {1}에서 지원되지 않습니다.

원인

필요한 이벤트 유형은 지원되지 않습니다.

조치

지원되는 이벤트 유형만 감사할 수 있습니다.

(FWM 02086) 기간은 0보다 크거나 같은 숫자여야 하며 ObjectCUID, SessionCUID 및 UserCUID는 빈 문자열일 수 없습니다.

원인

이벤트 개체 매개 변수 중 일부가 올바르지 않습니다.

조치

올바른 이벤트 개체 매개 변수를 제공하십시오.

(FWM 02087) 로캘이 잘못되었습니다. 로캘이 정의되지 않았거나, 사용자 기본 로캘로 설정되었거나, 지원되지 않습니다.

원인

이 사용 계정의 기본 로캘이 잘못되었습니다.

조치

사용자가 올바른 로캘을 제공해야 합니다.

(FWM 02088) CMS 시스템 데이터베이스를 사용할 수 없습니다. 이 오류는 최종 사용자가 해결할 수 없습니다. 시스템 관리자 또는 데이터베이스 관리자에게 이 오류를 보고하십시오.

원인

중앙 관리 서버 데이터베이스를 사용할 수 없습니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

(FWM 02091) 검색 서비스가 올바르게 초기화되지 않았습니다.

원인

검색 서비스가 제대로 초기화되지 않았습니다.

조치

Adaptive Processing Server를 다시 시작하십시오.

(FWM 02092) Adaptive Processing Server를 종료하고 있습니다.

원인

적응 처리 서버가 종료 중입니다.

조치

Adaptive Processing Server를 다시 시작하십시오.

(FWM 02093) 쿼리 문자열 {0}이(가) 잘못되었습니다. 쿼리 파서가 문자열을 구문 분석하지 못했습니다.

원인

파서에서 쿼리 문자열을 구문 분석할 수 없습니다.

작업

쿼리 문자열을 수정합니다.

(FWM 02094) 현재 검색 서비스가 이미 인덱싱하고 있습니다. 나중에 다시 시도하십시오.

원인

검색 서비스는 인덱싱 요청을 한 번에 하나만 처리할 수 있습니다.

조치

다른 인덱싱 요청을 시도하기 전에 현재 인덱싱 요청이 완료될 때까지 기다리십시오.

(FWM 02099) 쿼리 문자열이 비어 있습니다.

원인

쿼리 문자열이 비어 있습니다.

조치

쿼리 문자열의 내용을 제공하십시오.

(FWM 02103) 다음 쿼리를 구문 분석할 수 없습니다: {0}

원인

중앙 관리 서버(CMS) 쿼리 문자열을 구문 분석할 수 없습니다.

조치

올바른 CMS 쿼리 문자열을 제공하십시오.

(FWM 02104) {0} 텍스트를 구문 분석할 수 없습니다.

원인

중앙 관리 서버(CMS) 쿼리 문자열을 구문 분석할 수 없습니다.

조치

올바른 CMS 쿼리 문자열을 제공하십시오.

(FWM 02105) 이벤트 유형 ID {0}이(가) 잘못되었거나 쿼리에 SI_AUDIT_EVENTS가 없습니다.

원인

이벤트 유형이 올바르지 않습니다.

조치

이벤트 개체가 올바른지, 쿼리에 SI_AUDIT_EVENTS가 포함되어 있는지 확인하십시오.

(FWM 02106) 이벤트 세부 정보 ID {0}이(가) 잘못되었거나 쿼리에 SI_AUDIT_EVENT_DETAILS가 없습니다.

원인

이벤트 유형이 올바르지 않습니다.

조치

이벤트 개체가 올바른지, 쿼리에 SI_AUDIT_EVENTS가 포함되어 있는지 확인하십시오.

(FWM 02107) 파일 {0}을(를) 읽을 수 없습니다.

원인

파일을 읽을 수 없습니다.

조치

파일을 읽을 수 있는지 확인하십시오.

(FWM 02108) 파일 {0} 크기가 {1}바이트 제한을 초과합니다. 너무 커서 처리할 수 없습니다.

원인

파일 크기가 제안된 값을 초과했습니다.

조치

파일 크기를 줄이거나 더 작은 크기의 파일을 선택하십시오.

(FWM 02109) {0}에 대한 전체 파일을 읽지 못했습니다.

원인

파일을 완전하게 읽을 수 없습니다.

조치

파일이 손상되지 않았는지 확인하십시오.

(FWM 02110) 재할당 프로세스에 있는 키만 일시 중단할 수 있습니다.

원인

키 다시 지정이 진행 중이지 않은 키를 일시 중단하려고 했습니다.

조치

키 다시 지정 프로세스 중에만 키를 일시 중단할 수 있습니다.

(FWM 02111) 비활성화된 키만 다시 키를 할당할 수 있습니다.

원인

비활성화된 클러스터 키만 다시 키로 지정할 수 있습니다.

조치

키를 다시 지정하기 전에 키가 비활성화되었는지 확인하십시오.

(FWM 02112) 클러스터 키가 활성화되지 않았습니다.

원인

현재 키가 비활성 상태입니다.

조치

현재 키를 활성화하십시오.

(FWM 02113) 감사 수준이 사용자 지정으로 설정되지 않았습니다.

원인

현재 감사 수준이 사용자 지정이 아닌 경우 감사 이벤트를 활성화하거나 비활성화할 수 없습니다.

조치

현재 감사 수준이 사용자 지정인지 확인하십시오.

(FWM 02114) 지정할 수 없는 감사 세부 정보를 사용하거나 사용하지 않도록 설정할 수 없습니다.

원인

지정되지 않은 감사 세부 정보를 설정/해제할 수 없습니다.

조치

설정/해제하려는 감사 세부 정보를 지정했는지 확인하십시오.

(FWM 02115) 암호화/암호 해독 키를 만들 수 없습니다.

원인

파일 암호화 키 또는 salt를 생성할 수 없습니다.

조치

필요한 암호화 라이브러리가 설치되었는지 확인하십시오.

(FWM 02118) 각 컬렉션에는 같은 수의 항목이 포함되어야 합니다. 컬렉션 {0}의 크기와 컬렉션 {1}의 크기가 다릅니다.

원인

올바른 수의 암호화 키를 사용하지 않고 파일 집합을 다운로드 또는 업로드하려고 했습니다.

조치

암호화 키 수가 다운로드 또는 업로드하려는 파일 수와 같은지 확인하십시오.

(FWM 02119) 기밀 채널을 설정하지 못했습니다.

원인

기밀 채널을 설정할 수 없습니다.

조치

작업을 다시 수행하십시오.

(FWM 02120) 일시 중단된 키만 다시 시작할 수 있습니다.

원인

활성 키를 다시 시작하려고 했습니다.

조치

키를 다시 시작하기 전에 키가 일시 중단되었는지 확인하십시오.

(FWM 02121) 활성 상태인 클러스터 키는 손상된 것으로 표시할 수 없습니다.

원인

활성 키를 손상된 키로 표시하려고 했습니다.

조치

손상된 키로 표시하기 전에 키가 비활성 상태인지 확인하십시오.

(FWM 02122) {0} 플러그인은 게시를 지원하지 않습니다.

원인

선택한 플러그인에서 게시를 지원하지 않습니다.

조치

게시를 지원하는 플러그인 유형을 선택하십시오.

(FWM 02123) 이벤트 세부 정보 값은 null일 수 없습니다.

원인

이벤트 세부 정보에 콘텐츠가 없습니다.

조치

이벤트 세부 정보에 콘텐츠가 있는지 확인하십시오.

(FWM 02124) 기밀 채널이 비활성화되었습니다.

원인

기밀 채널이 비활성화되었기 때문에 이 작업을 수행할 수 없습니다.

조치

기밀 채널을 활성화하려면 `businessobjects.enterprise.cc`를 `true`로 설정하거나 Java 시스템 속성에
서 이 속성을 제거하십시오.

(FWM 02125) 핫 백업 최대 기간 값은 {0}보다 크고 {1}보다 작은 정수여야 합니다.

원인

핫 백업 최대 기간의 값이 잘못되었습니다.

조치

핫 백업 최대 기간에 대해 올바른 범위를 확인하십시오.

(FWM 02126) CMS에서 이 작업을 사용할 수 없습니다.

원인

CMS에서 사용할 수 없는 작업이 요청되었습니다. 혹시 잘못된 CMS에 연결하려고 했습니까?

조치

CMS에서 지원하는 작업을 사용하십시오.

(FWM 02127) {0}(으)로 인해 인증서를 생성하지 못했습니다.

원인

몇몇 내부적 오류 때문에 X509 인증서를 생성하지 못했습니다.

조치

다시 시도해보고, 그래도 문제가 있으면 관리자에게 문의하십시오.

(FWM 02128) {0}(으)로 인해 SAML 어설션을 생성하지 못했습니다.

원인

내부 오류로 인해 SAML 어설션을 생성하지 못했습니다.

조치

다시 시도하십시오. 그래도 문제가 있으면 관리자에게 문의하십시오.

(FWM 02129) {0}(으)로 인해 SAP {1} 구성 정보를 로드하지 못했습니다.

원인

설정 문제 때문에 협업 구성 정보를 로드하지 못했습니다.

조치

CMC 응용 프로그램 페이지로 이동하여 협업 응용 프로그램 개체를 올바르게 구성하십시오.

(FWM 02130) SAP {0}이(가) 비활성화되었습니다. 활성화하려면 CMC로 이동하십시오.

원인

해당 협업이 비활성화되어 있어 SAML 어설션을 생성하지 못했습니다.

조치

CMC 응용 프로그램 페이지로 이동하여 해당 협업을 활성화하십시오.

(FWM 02132) {0}(으)로 인해 SAML 단일 로그아웃 요청을 생성하지 못했습니다.

원인

몇몇 내부적 오류 때문에 SAML 단일 로그아웃 요청을 생성하지 못했습니다.

조치

다시 시도해보고, 그래도 문제가 있으면 관리자에게 문의하십시오.

(FWM 02133) HANA DB에 로그인하는 데 사용되는 HANA SSO 티켓 사용 테스트에 실패했습니다. 원인: {0}

원인

지정된 이유 때문에 HANA SSO 티켓 생성 테스트에 실패했습니다.

조치

오류 메시지에 나타난 문제를 처리합니다.

(FWM 02134) 포트 {1}에 있는 {0} 호스트에 연결할 수 없습니다.

원인

지정된 호스트와 포트를 사용하는 SAML 서비스 공급자가 존재하지 않습니다.

조치

HANA 인증 응용 프로그램 페이지에 나열된 SAML 서비스 공급자의 호스트와 포트를 사용합니다.

(FWM 02135) SAML 연결을 테스트하려면 관리자로 로그인해야 합니다.

원인

지정된 오류 때문에 HANA SSO 티켓 생성 테스트에 실패했습니다.

조치

오류 메시지가 가리키는 문제를 수정합니다.

(FWM 02136) 사용자 {0}은(는) SAML 서비스 공급자 {2}에 필요한 {1} 속성이 없습니다.

원인

SAML 서비스 공급자가 사용자 속성에서 누락된 추가 정보를 필요로 합니다.

조치

CMC 또는 BOE SDK를 통해 필수 정보가 포함되도록 사용자 구성을 변경합니다.

(FWM 02137) {0}(으)로 인해 SAP HANA 인증 구성을 로드하지 못했습니다.

원인

설정 문제 때문에 HANA 인증 구성 정보를 로드하지 못했습니다.

조치

CMC 응용 프로그램 페이지로 이동하여 HANA 인증을 올바르게 구성하십시오.

(FWM 02138) 지정된 호스트 이름 또는 IP 주소가 잘못되었습니다({0}).

원인

지정된 IP 주소 또는 호스트 이름이 잘못되었습니다.

조치

올바른 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력하십시오.

(FWM 02139) 지정된 포트가 잘못되었습니다({0}).

원인

지정된 포트가 잘못되었거나 범위를 벗어났습니다.

조치

0에서 65535 사이의 포트 번호를 입력합니다.

(FWM 02140) “{0}” 문자열의 길이는 {1}에서 {2}자 사이여야 합니다.

원인

문자열 길이가 범위를 벗어났습니다.

조치

문자열 길이가 허용된 범위 내에 있는지 확인하십시오.

2.3.4 FWM 03002 – FWM 03012

(FWM 03002) 프로토콜 {0}이(가) 지원되지 않습니다. 지원되는 프로토콜은 path, query, cuid 및 search입니다.

원인

URI의 프로토콜 섹션이 없거나 지정이 지원되지 않기 때문에 이 섹션이 올바르게 지정되지 않습니다.

조치

[protocol]://의 형식으로 프로토콜을 지정합니다. 여기서 protocol은 path, query, cuid, search 중 하나입니다.

(FWM 03003) {0} URI가 잘못되었습니다.

원인

URI의 일반 구문이 잘못되었습니다.

조치

URI의 일반 구문이 잘못되었습니다. 이 구문에는 프로토콜 및 추가 매개 변수가 포함되어야 합니다. 각 프로토콜의 구문 오류에 대한 자세한 내용은 InvalidPathNode, MalformedQueryExpression, MalformedCuidExpression 및 MalformedSearchExpression을 참조하십시오.

(FWM 03004) 루트 요소 {0}이(가) 지원되지 않습니다. 지원되는 루트 요소는 InfoObjects, AppObjects, SystemObjects 및 * 와일드카드입니다.

원인

path://[root]와 같이 프로토콜 뒤에 나오는 루트 요소의 지정과 관련된 path URI를 구문 분석할 때 오류가 있습니다. 여기서 root는 InfoObjects, AppObjects, SystemObjects, * 중 하나여야 합니다.

조치

경로 URI에서 루트 요소를 path://[root]로 지정합니다. 여기서 root는 InfoObjects, AppObjects, SystemObjects, * 중 하나입니다.

(FWM 03005) 경로 노드 {0}이(가) 리포지토리에 없습니다.

원인

URI의 경로 노드가 그 경로에 있는 개체를 쿼리하도록 올바르게 지정되어 있지 않습니다. 이 노드는 현재 cuid 및 path URI에만 관련되어 있습니다.

조치

경로 노드가 개체를 검색해야 하는 올바른 상위 개체를 나타내도록 경로 노드를 올바르게 지정합니다. 올바른 구문은 path://AppObjects/**/MyFolder 또는 cuid://<parentID>/MyFolder일 수 있습니다.

(FWM 03006) 조건식 {0}이(가) 잘못되었습니다.

원인

URI에 지정된 조건부 기준이 잘못되었습니다.

조치

조건부 기준 지정에 올바른 구문은 [로 시작하고]로 끝나야 합니다(예: path://AppObjects/**/[SI_PARENTID IN (95)]).

(FWM 03007) cuid 프로토콜 URI {0}이(가) 잘못되었습니다.

원인

cuid URI에 구문 오류가 있습니다.

조치

cuid://<[IDs or CUIDs separated by ',']>.. 구문으로 cuid URI를 올바르게 지정하십시오.

(FWM 03008) 쿼리 프로토콜 URI {0}이(가) 잘못되었습니다.

원인

query URI에 구문 오류가 있습니다.

조치

query://{[query string]}>... 구문으로 cuid URI를 올바르게 지정하십시오.

(FWM 03009) 검색 프로토콜 URI {0}이(가) 잘못되었습니다.

원인

search URI에 구문 오류가 있습니다.

조치

search://{[test search words]}>... 구문으로 search URI를 올바르게 지정하십시오.

(FWM 03010) ID 목록에 CUID {0}이(가) 있습니다(둘 중 하나만 지정할 수 있음).

원인

cuid URI가 CUID와 ID를 혼합한 목록을 지정합니다.

조치

ID 또는 CUID 중 하나를 포함하도록(둘 다 포함하면 안 됨) cuid URI(cuid://<[CUID/ID list]>)에서 CUID/ID 목록 지정을 수정합니다.

(FWM 03011) CUID 목록에 ID {0}이(가) 있습니다(둘 중 하나만 지정할 수 있음).

원인

cuid URI가 CUID와 ID를 혼합한 목록을 지정합니다.

조치

ID 또는 CUID 중 하나를 포함하도록(둘 다 포함하면 안 됨) cuid URI(cuid://<[CUID/ID list]>)에서 CUID/ID 목록 지정을 수정합니다.

(FWM 03012) 다음 SQL 쿼리가 잘못되었습니다: {0}

원인

query URI에 지정된 쿼리 문자열에 구문 오류가 있습니다.

조치

query URI query://{[query string]}>...에 지정된 쿼리 문자열의 쿼리 구문을 확인합니다.

2.3.5 FWM 04002 – FWM 04038

(FWM 04002) CE SDK 예외 발생: '{0}'

원인

CE SDK 예외가 발생했습니다.

조치

자세한 내용은 원인을 참조하십시오.

(FWM 04003) 가져오기 폴더 CUID '{0}'이(가) 이 CMS에 없습니다.

원인

동일한 BIAR 파일에서 일부 CUID를 확인할 수 없거나 대상 CMS에 일부 CUID가 없습니다.

조치

BIAR 파일이 올바른지 확인합니다.

(FWM 04004) Enterprise 세션이 잘못되었습니다.

원인

세션이 로그오프되었거나 만료되었습니다.

작업

다시 로그인하십시오.

(FWM 04005) 파일로 내보내기 경로가 잘못되었습니다.

원인

내보낼 파일 경로가 유효하지 않습니다.

작업

올바른 파일 경로를 지정하십시오.

(FWM 04007) 가져오기 파일 '{0}'이(가) 없습니다.

원인

BIAR 파일에서 누락된 파일 중 FRS로 업로드하려는 파일이 있습니다.

조치

BIAR 파일이 올바른지 확인하십시오.

(FWM 04008) '{0}'은(는) InfoObject가 아니므로 가져오기를 완료할 수 없습니다.

원인

InfoObject가 아닌 개체가 BIAR 파일에 있습니다.

조치

BIAR 파일이 올바른지 확인하십시오.

(FWM 04009) 가져오기 파일 구문 분석 예외가 발생했습니다: '{0}'

원인

BIAR 파일의 businessobjects.xml이 잘못되었습니다.

조치

BIAR 파일이 올바른지 확인하십시오.

(FWM 04010) XML 파일에 잘못된 요소가 있습니다: '{0}'

원인

BIAR 파일의 businessobjects.xml 파일에 유효하지 않은 요소가 있습니다.

조치

BIAR 파일이 올바른지 확인하십시오.

(FWM 04011) XSD 파일 구문 분석 예외가 발생했습니다: '{0}'

원인

xsd를 구문 분석하는 동안 오류가 발생했습니다.

작업

Business Objects Enterprise를 통해 설치된 항목에 대해서는 Business Objects에 문의하십시오.

(FWM 04012) '{0}'에 사용할 수 있는 스키마 정의(XSD)가 없습니다.

원인

XSD 파일이 없습니다.

조치

xsd 파일이 설치되었는지 확인하십시오.

(FWM 04013) 입력/출력 예외가 발생했습니다: '{0}'

원인

BIAR 파일을 가져오거나 내보내는 중에 I/O 관련 오류가 발생했습니다. 자세한 루트 오류는 원인을 참조하십시오.

조치

BIAR 아카이브가 유효하고 이 아카이브에 올바른 UTF-8 인코딩 개체 xml이 포함되어 있는지 확인합니다. 보관된 개체와 연결된 기능이 올바르게 설치되어 있는지도 확인하십시오.

(FWM 04014) 대상 시스템에 필요한 종속성이 없습니다: '{0}'

원인

가져온 개체 집합의 일부 종속 항목이 없어 이런 개체를 가져올 수 없습니다.

조치

가져오기 개체의 모든 종속성이 가져오기 집합에 포함되어 있거나 이미 시스템에 존재하는지 확인하십시오.

(FWM 04016) '{0}' 열거에 '{1}' 항목이 없습니다.

원인

BIAR 파일에 유효하지 않은 열거 항목이 있습니다.

조치

BIAR 파일이 올바른지 확인하십시오.

(FWM 04017) 플러그인 개체를 만들 수 없습니다.

원인

플러그인이 CMS에 설치되어 있지 않기 때문에 개체를 만들지 못했습니다.

조치

플러그인이 CMS에 올바르게 설치되어 있는지 확인하십시오. 플러그인이 올바르게 설치되어 있으면 CMS에 해당 시스템 플러그인 개체가 있어야 합니다.

(FWM 04018) preventCreate로 표시된 '{0}' 형식의 개체를 만들려고 시도하는 중이며, IMPORT_PREVENT_CREATE 옵션이 지정되었습니다.

원인

XSD 파일에서 preventCreate로 표시된 지정 형식의 개체를 만들지 못했고, 가져오기 옵션 IMPORT_PREVENT_CREATE가 true로 지정되어 있습니다.

조치

개체를 만들어야 하는 경우, 가져오기 옵션 IMPORT_PREVENT_CREATE를 제거하거나 false로 수정하십시오.

(FWM 04019) preventUpdate로 표시된 '{0}' 형식의 개체를 업데이트하려고 시도하는 중이며, IMPORT_PREVENT_UPDATE 옵션이 지정되었습니다.

원인

XSD 파일에서 preventUpdate로 표시된 지정 형식의 개체를 업데이트하지 못했고, 가져오기 옵션 IMPORT_PREVENT_UPDATE가 true로 지정되어 있습니다.

조치

개체를 업데이트해야 하는 경우, 가져오기 옵션 IMPORT_PREVENT_UPDATE를 제거하거나 false로 수정하십시오.

(FWM 04020) preventMigrate로 표시된 '{0}' 형식의 개체를 마이그레이션하려고 시도하는 중이며, IMPORT_PREVENT_MIGRATE 옵션이 지정되었습니다.

원인

XSD 파일에서 preventMigrate로 표시된 지정 형식의 개체를 마이그레이션하지 못했고, 가져오기 옵션 IMPORT_PREVENT_MIGRATE가 true로 지정되어 있습니다.

조치

개체를 마이그레이션해야 하는 경우, 가져오기 옵션 IMPORT_PREVENT_MIGRATE를 제거하거나 false로 수정하십시오.

(FWM 02121) 활성 상태인 클러스터 키는 손상된 것으로 표시할 수 없습니다.

원인

활성 키를 손상된 키로 표시하려고 했습니다.

조치

손상된 키로 표시하기 전에 키가 비활성 상태인지 확인하십시오.

(FWM 04022) 잘못된 XSD가 전달되었습니다. 로그 파일을 참조하십시오.

원인

잘못된 XSD가 전달되었습니다.

작업

Business Objects Enterprise를 통해 설치된 항목에 대해서는 Business Objects에 문의하십시오.

(FWM 04023) '{0}' 리소스를 찾을 수 없습니다. XSD가 로드되지 않을 수 있습니다.

원인

리소스 파일 로드 오류입니다.

조치

리소스 파일이 로드된 번들에 올바르게 포함되어 있는지 확인합니다.

(FWM 04024) 내보내는 동안 예기치 않은 오류가 발생했습니다.

원인

내보내는 동안 예기치 않은 오류가 발생했습니다.

조치

오류에 대한 자세한 내용은 로그 파일을 확인하십시오.

(FWM 04025) 가져오는 동안 예기치 않은 오류가 발생했습니다.

원인

가져오는 동안 예기치 않은 오류가 발생했습니다.

조치

오류에 대한 자세한 내용은 로그 파일을 확인하십시오.

(FWM 04026) CUID가 누락되어 infoobject를 가져올 수 없습니다.

원인

가져오려는 infoobject의 CUID가 누락되었습니다.

조치

BIAR 파일이 올바른지 확인하십시오.

상위 CUID가 누락되어 infoObject CUID '{0}'을(를) 가져올 수 없습니다.

원인

가져오려는 InfoObject의 상위 CUID가 누락되었습니다.

조치

BIAR 파일이 올바른지 확인하십시오.

(FWM 04029) 네임스페이스 '{1}' 및 '{2}'에 대해 중복된 네임스페이스 접두사 '{0}'이(가) 정의되었습니다.

원인

중복된 네임스페이스 접두사가 정의되었습니다.

조치

고유한 xsd를 정의한 경우 설치된 xsd에 중복된 네임스페이스 접두사가 없는지 확인하십시오.

(FWM 04030) '{0}' 종류가 CMS에 없습니다.

원인

CMS에 infoobject 종류가 존재하지 않습니다.

조치

infoobject의 유형이 올바르게 설치되어 있는지 확인하십시오.

(FWM 04031) 플러그인 네임스페이스 URI '{0}'의 형식을 인식할 수 없습니다. 세부 정보: '{1}'

원인

플러그인 네임스페이스 URI에 대해 지정된 형식을 인식할 수 없습니다.

조치

BIAR 파일이 올바른지 확인하십시오.

(FWM 04032) '{0}' 형식을 찾을 수 없습니다.

원인

유형이 누락되었습니다.

조치

이 유형의 infoobject에 대해 xsd가 설치되어 있는지 확인하십시오.

(FWM 04033) '{0}'(버전 '{1}')에 대한 서로 다른 스키마 정의(XSD) 버전 두 개를 포함하려고 했습니다. 플러그인 XSD의 단 하나의 버전만 포함해야 합니다. 세부 정보: '{2}'

원인

코드에 올바르게 구현되지 않은 항목이 있다는 의미입니다.

조치

이 예외는 추가적인 설명이 필요하지 않으며 사용자가 이를 수정하기 위해 할 수 있는 일은 많지 않습니다.

(FWM 04034) 복구할 수 있는 FRS 오류가 발생했습니다: '{0}'

원인

FRS 작업(예: FRS 파일에 쓰기) 중에 오류가 발생했습니다. FRS의 액세스 가능성과 관련된 오류이거나 FRS I/O 관련 오류일 수 있습니다.

조치

근본 원인을 확인하십시오. FRS가 실행 중이고 액세스 가능하며 충분한 디스크 공간이 있는지 확인하십시오.

(FWM 04036) 소스 시스템에 필수 종속성이 없습니다: '{0}'

원인

내보낸 개체에서 참조하는 ID를 CUID로 해석할 수 없습니다.

조치

개체를 내보내는 동안 적용된 종속성을 비활성화하거나 모든 ID가 내보내기 작업을 수행하는 사용자에게 표시되는 소스 시스템의 유효한 개체를 가리키는지 확인합니다.

(FWM 04037) CE SDK 런타임 예외가 발생했습니다: '{0}'

원인

CE SDK 예외가 발생했습니다.

조치

자세한 내용은 원인을 참조하십시오.

(FWM 04038) CUID가 '{1}'인 개체에 잘못된 속성 배열 '{0}'이(가) 있습니다.

원인

내보내려는 infoobject에 예기치 않은 구조를 가진 속성 배열이 있습니다.

조치

infoobject에서 이 속성을 확인하여 올바른 배열 구조가 되도록 수정하십시오.

(FWM 04039) 가져오기가 취소되었습니다.

원인

가져오기가 취소되었습니다.

조치

(없음)

(FWM 04040) 내보내기가 정상적으로 종료되었거나 취소에 의해 또는 예외적으로 종료되었습니다.

원인

내보내기가 정상적으로 종료되었거나 취소에 의해 또는 예외적으로 종료되었습니다.

조치

(없음)

(FWM 04041) 매니페스트 '{0}' 이(가) 잘못되었습니다. 세부 정보: '{1}'

원인

지정된 매니페스트 파일이 올바른 형식이 아닙니다.

조치

실제 형식 오류에 대한 세부 정보를 확인합니다.

2.3.6 FWM 05001 – FWM 05003

(FWM 05001) 배치 상태를 알 수 없습니다.

원인

일관성이 없는 배치 상태 때문에 보안 권한 관련 작업의 배치 처리를 계속할 수 없습니다. 이 문제는 대개 새 배치 요청이 이루어지기 전에 보안 배치 커밋 작업이 올바르게 롤백되지 않기 때문에 발생합니다.

조치

com.crystaldecisions.sdk.occa.security.IBatch.commit 작업에서 예외가 발생하는 경우, com.crystaldecisions.sdk.occa.security.IBatch.rollback이 호출되어 배치 상태를 재설정하는지 확인하십시오.

(FWM 05002) 보안 배치 커밋하는 동안 서버에서 오류가 발생했습니다.

원인

보안 권한 관련 작업의 배치 처리로 인해 CMS에서 오류가 발생했습니다.

조치

자세한 내용은 상세 오류 메시지를 확인하십시오.

(FWM 05003) 서버 오류 {2}이(가) 발생하여 형식이 {1}인 요청 {0}을(를) 수행하지 못했습니다. {3}

원인

이는 BatchFailure.getMessage 오류 중 하나를 나타냅니다. 실패한 각 보안 요청별로 반환된 오류에 관한 세부 정보를 제공합니다.

조치

각 오류에 대한 자세한 내용은 서버 측 오류에 대한 주석을 참조하십시오.

2.3.7 FWM 08001 – FWM 08006

(FWM 08001) 속성 값 쌍({0}, {1})을 설정하면 충돌이 발생합니다({2}, {3}). 충돌을 해결하십시오.

원인

두 속성 값 쌍에 대한 설정이 서로 충돌합니다.

조치

두 속성 값 쌍에 올바른 설정을 제공합니다.

(FWM 08002) ID가 {0}인 개체가 시스템에 없습니다.

원인

참조된 개체가 시스템에 없습니다.

조치

올바른 ID를 사용했는지, 같은 ID를 가진 해당 개체가 시스템에 있는지 확인하십시오.

(FWM 08003) 속성 {0}의 값 {1}이(가) 필요한 {2} – {3} 범위에 속하지 않습니다.

원인

지정된 속성의 값이 범위를 벗어났습니다.

조치

값 집합이 범위 내에 있는지 확인하십시오.

(FWM 08004) {0}은(는) 인터페이스 {1}에서 정의한 유효한 값이 아닙니다.

원인

지정된 매개 변수 값이 올바르지 않습니다.

조치

올바른 매개 변수 값을 제공하십시오.

개체가 상위 권한을 상속하도록 만들려면 개체에서 사용자를 제거해야 합니다. (FWM 08005)

원인

개체에서 사용자가 제거되지 않았습니다.

조치

먼저 개체에서 사용자를 제거해야 상위 권한을 상속할 수 있습니다.

2.3.8 FWM 10001 – FWM 10007

(FWM 10002) 저장소의 개체를 읽거나 쓸 수 없는 예외가 발생했습니다.

원인

저장소 계층에서 예외가 발생하여 개체를 처리할 수 없습니다.

조치

자세한 내용은 지정된 예외의 원인을 참조하십시오.

(FWM 10004) BIAR 엔진에서 예외가 발생했습니다.

원인

BIAR 엔진에서 예외가 발생했습니다.

조치

자세한 내용은 지정된 예외의 원인을 참조하십시오.

(FWM 10005) {0}이(가) 발생했습니다. 원래 예외 메시지: {1}

원인

예외가 발생했습니다.

조치

자세한 내용은 지정한 예외의 원인을 확인하십시오.

(FWM 10006) 쿼리를 구문 분석하는 동안 오류가 발생했습니다: '{0}'

원인

쿼리를 구문 분석할 수 없습니다.

조치

자세한 내용은 지정된 예외의 원인을 참조하고 쿼리 구문이 올바른지 확인하십시오.

(FWM 10007) {0} 예외가 발생했습니다.

원인

예외가 발생했습니다.

조치

자세한 내용은 지정된 예외의 원인을 참조하십시오.

2.3.9 FWM 12001 – FWM 12013

(FWM 12001) {0}이(가) 발생했습니다. 원래 예외 메시지: {1}

원인

예외가 발생했습니다.

조치

자세한 내용은 지정된 예외의 원인을 참조하십시오.

(FWM 12002) 가져오기 또는 내보내기 작업을 결정할 수 없습니다.

원인

작업 유형을 확인할 수 없습니다.

조치

가져오기 또는 내보내기 작업을 제공하십시오.

(FWM 12003) CMS 사용자 이름이 없습니다.

원인

BOE 시스템에 로그인하기 위한 사용자 이름 또는 토큰 문자열이 입력 속성 파일에 포함되지 않았을 때 이 오류가 발생합니다.

조치

알맞은 "userName" 또는 "token" 속성이 설정되도록 입력 속성 파일을 수정합니다.

(FWM 12004) CMS 사용자 암호가 없습니다.

원인

BOE 시스템에 로그인하기 위한 사용자 이름이 입력 속성 파일에 설정되어 있지만 암호는 설정되어 있지 않을 때 이 오류가 발생합니다.

조치

"userName" 속성이 설정된 경우 알맞은 "password" 속성이 설정되도록 입력 속성 파일을 수정합니다.

(FWM 12005) CMS 이름이 없습니다.

원인

BOE 시스템에 로그인하기 위한 CMS 이름 또는 토큰 문자열이 입력 속성 파일에 포함되지 않았을 때 이 오류가 발생합니다.

조치

알맞은 "CMS" 속성이 설정되도록 입력 속성 파일을 수정합니다.

(FWM 12006) 인증 방법이 없습니다.

원인

BOE 시스템에 대한 인증 유형 또는 토큰 문자열이 입력 속성 파일에 포함되지 않았을 때 이 오류가 발생합니다.

조치

알맞은 "인증" 속성이 설정되도록 입력 속성 파일을 수정합니다.

(FWM 12007) 가져오는 동안 XML 유효성 검사가 더 이상 지원되지 않습니다.

원인

가져오기 중 요청한 XML 유효성 검사는 지원되지 않습니다.

조치

validateXML을 false로 설정합니다.

(FWM 12008) 속성 파일에 쿼리 문자열이 없습니다.

원인

BIAR 아카이브로 개체를 내보내려고 하지만 개체를 검색하기 위해 사용할 쿼리가 속성 파일에 지정되지 않았을 때 이 오류가 발생합니다.

조치

(한 개체를 내보내는 경우) "exportQuery" 속성을 지정하거나 여러 개체를 내보내려면 "exportQueriesTotal" 속성을 양의 정수로 지정하도록 입력 속성 파일을 수정합니다.

(FWM 12009) 가져오기 파일 위치가 없습니다.

원인

BIAR 아카이브를 가져오려고 하지만 가져오기 파일 위치가 입력 속성 파일에 지정되지 않았을 때 이 오류가 발생합니다.

조치

"importXmlLocation" 속성 또는 "importBiarLocation" 속성이 가져오려는 InfoObjects를 가리키는 XML/BIAR 파일의 전체 경로로 지정되도록 입력 속성 파일을 수정합니다.

(FWM 12010) 내보내기 파일 위치가 없습니다.

원인

BIAR 아카이브로 개체를 내보내려고 하지만 내보내기 파일 위치가 입력 속성 파일에 지정되지 않았을 때 이 오류가 발생합니다.

조치

"exportXmlLocation" 속성 또는 "exportBiarLocation" 속성이 InfoObjects를 내보낼 XML/BIAR 파일에 대한 전체 경로로 지정되도록 입력 속성 파일을 수정합니다.

(FWM 12011) 다음 쿼리는 BIAR 엔진으로 인식할 수 없습니다: '{0}'

원인

BIAR 엔진에서 쿼리를 구문 분석할 수 없습니다.

조치

쿼리가 적절한 형식인지 확인하십시오.

(FWM 12012) BIAR 파일이 잘못되었습니다. {0} 버전보다 오래된 파일을 가져오려면 업그레이드 관리 도구를 사용하십시오.

원인

이전 배포 버전에서 BIAR 파일을 가져올 수 없습니다.

조치

배포를 지원되는 버전으로 업그레이드한 다음 업그레이드 관리 도구를 사용하여 BIAR 파일을 가져오십시오.

(FWM 12013) BIAR 파일을 열 수 없습니다. 암호가 잘못되었습니다.

원인

잘못된 암호를 입력했습니다.

조치

Caps Lock이 해제되어 있는지 확인한 다음 암호를 다시 입력하십시오.

(FWM 12014) BIAR 파일 형식을 인식할 수 없습니다. 호환되는 형식으로 BIAR 파일을 다시 보내십시오.

원인

BIAR 파일을 열려고 했습니다. 파일의 콘텐츠를 인식할 수 없습니다.

조치

BIAR 파일을 다시 만듭니다.

2.3.10 FWM 14001 – FWM 14009

(FWM 14001) 복제 목록에 개체가 없습니다.

원인

이 복제 작업의 복제 목록에 계정이 복제 권한을 가지고 있는 개체가 포함되어 있지 않습니다.

조치

복제 목록이 개체로 채워져 있는지, 원격 시스템 연결에 지정된 사용자에게 해당 목록의 개체에 대한 복제 권한이 있는지 확인하십시오.

(FWM 14002) 원본 사이트에 CUID가 "{0}"인 복제 목록이 없습니다.

원인

복제 작업에서 잘못된 CUID를 사용하는 복제 목록을 요청했습니다.

조치

요청된 복제 목록이 시스템에 있는지 확인하십시오.

(FWM 14003) 필터 설정으로 인해 복제에서 모든 항목이 제외됩니다.

원인

복제 필터 설정으로 인해 모든 개체가 제외되었습니다.

조치

복제 작업 설정이 올바른지 확인하십시오.

(FWM 14004) 잘못된 새로 고침 모드 값: {0}

원인

현재 새로 고침 모드 값이 잘못되었습니다.

참고:

단방향 복제의 경우 CeApplicationRefreshMode.REFRESH_TO_MASTER는 올바르지 않습니다.

조치

복제 작업 설정이 올바른지 확인하십시오. 적용 가능한 값에 대해서는 CeApplicationRefreshMode를 참조하십시오.

(FWM 14005) 잘못된 충돌 해결 모드 값: {0}

원인

현재 충돌 해결 모드 값이 잘못되었습니다.

참고:

단방향 복제에 CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS는 유효하지 않습니다.

조치

복제 작업 설정이 올바른지 확인하십시오. 적용 가능한 값에 대해서는 CeApplicationRefreshMode를 참조하십시오.

(FWM 14006) 개체를 새로 고치지 않고 복제 새로 고침을 실행할 수는 없습니다.

원인

복제 작업이 새로 고침 모드에서 실행되었으나 개체가 지정되지 않았습니다.

조치

복제 작업 설정에 새로 고칠 개체가 지정되어 있는지 확인하거나 일반 복제 모드로 전환하십시오.

(FWM 14007) 원격 시스템 연결에서 로컬 시스템을 참조합니다.

원인

복제 작업의 원본과 대상이 동일합니다.

조치

원격 클러스터 설정이 다른 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 배포를 참조하는지 확인하십시오.

(FWM 14008) 새로 고침 모드({0})와 충돌 해결 모드({1})의 조합이 잘못되었습니다.

원인

새로 고침 모드와 충돌 해결 모드는 결합할 수 없습니다. CeConflictResolutionMode.MASTER_WINS는 CeApplicationRefreshMode.REFRESH_TO_MASTER와 함께 사용할 수 없고 CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS는 CeApplicationRefreshMode.REFRESH_FROM_MASTER와 함께 사용할 수 없습니다.

조치

복제 작업 설정이 올바른지 확인하고 적용 가능한 값은 CeConflictResolutionMode 및 CeApplicationRefreshMode를 참조하십시오.

(FWM 14009) 다른 복제 작업이 같은 원본 사이트에서 콘텐츠를 복제하고 있습니다. 이 작업은 나중에 다시 시도됩니다.

원인

다른 복제 작업이 실행 중인 상태에서 복제 작업을 실행하려고 했습니다.

조치

새 복제 작업은 나중에 다시 시도됩니다.

2.3.11 FWM 16001 – FWM 16005

(FWM 16001) CMS에 로그인하지 않아 작업을 계속할 수 없습니다.

원인

중앙 관리 서버(CMS)에 로그인하지 않았습니다.

조치

명령을 실행하기 전에 CMS에 로그인하십시오.

(FWM 16002) 명령 '{0}'에 필수 매개 변수인 {1}이(가) 없습니다.

원인

이 런타임 명령에 필수 매개 변수가 누락되었습니다.

조치

사용 가능한 매개 변수에 대한 자세한 내용은 명령 설명을 참조하십시오.

(FWM 16003) 명령 '{0}'은(는) '{1}'을(를) 올바른 매개 변수로 인식할 수 없습니다.

원인

이 런타임 명령에 잘못되거나 알 수 없는 매개 변수가 있습니다.

조치

사용 가능한 매개 변수에 대한 자세한 내용은 명령 설명을 참조하십시오.

(FWM 16004) 명령 '{0}'은(는) 올바른 명령으로 인식될 수 없습니다.

원인

이 런타임 명령이 올바르지 않습니다.

조치

올바른 런타임 명령에 대한 자세한 내용은 설명서를 참조하십시오.

(FWM 16005) 파일 '{0}'에 쓰지 못했습니다.

원인

지정된 파일에 콘텐츠를 작성할 수 없습니다.

조치

올바른 쓰기 권한이 지정되었는지 확인하십시오.

2.3.12 FWM 17001 – FWM 17003

(FWM 17001) 옵션 {0}에는 값이 필요합니다.

원인

이 옵션에 값이 필요하지만 값이 없습니다.

조치

명령줄 구문이 올바른지 확인한 다음 작업을 다시 시도하십시오.

(FWM 17002) 옵션 {0}에는 값을 사용할 수 없습니다.

원인

이 옵션에는 값이 필요하지 않지만 값이 포함되어 있습니다.

조치

명령줄 구문이 올바른지 확인한 다음 작업을 다시 시도하십시오.

(FWM 17003) '{0}'은(는) 알 수 없는 옵션입니다.

원인

이 옵션은 올바르지 않습니다.

조치

명령줄 구문이 올바른지 확인한 다음 작업을 다시 시도하십시오.

2.3.13 FWM 20030 – FWM 20032

(FWM 20030) CMS '{0}'에 연결할 수 없습니다. 올바른 호스트 및 포트를 지정하고 네트워크 문제가 있는지 확인합니다.

원인

CMS에 로그인할 수 없습니다.

조치

<host>:<port> 형식을 사용하여 CMS 서버 이름이 지정되었는지 확인합니다. 클라이언트와 서버 사이의 네트워크 연결을 확인합니다. CMS가 서버에서 올바르게 시작되었는지 확인합니다(CMS가 중지되거나 충돌하거나 응답하지 않을 수 있음).

(FWM 20031) CMS "{0}"에 연결할 수 없습니다. 심각한 오류로 인해 컴퓨터 "{1}"의 CMS가 중지되었습니다.

원인

CMS에 로그인할 수 없습니다.

조치

심각한 오류로 인해 로컬 CMS가 종료됩니다. 자세한 내용은 error_cms<port>.log 파일을 확인하십시오.

(FWM 20032) CMS "{0}"에 연결할 수 없습니다. 심각한 오류로 인해 컴퓨터 "{1}"의 CMS가 중지되었습니다.

원인

CMS에 로그인할 수 없습니다.

조치

심각한 오류로 인해 로컬 CMS가 종료됩니다. 자세한 내용은 error_cms<port>.log 파일을 확인하십시오.

2.3.14 FWM 22001 – FWM 22024

(FWM 22001) 개체 ID가 {0}인 서비스를 찾을 수 없습니다. 설치 프로그램이 실행되고 있지 않은지 확인하십시오. 이 오류는 {1} 작업 도중 발생했습니다.

원인

노드가 포함된 컴퓨터 중 하나에서 설치 프로그램이 실행되었습니다.

조치

설치를 중지하고 시스템 설치 마법사를 다시 실행합니다.

(FWM 22002) 개체 ID가 {0}인 서비스 범주를 찾을 수 없습니다. 다른 설치가 실행되고 있지 않은지 확인하십시오. 이 오류는 {1} 작업 도중 발생했습니다.

원인

노드가 있는 컴퓨터 중 하나에서 설치가 실행되고 있습니다.

조치

설치를 중지하고 시스템 설치 마법사를 다시 실행합니다.

(FWM 22003) 개체 ID가 {0}인 Adaptive Processing Server를 찾을 수 없습니다. 다른 서버 수정이 진행되고 있지 않은지 확인하십시오. 이 오류는 {1} 작업 도중 발생했습니다.

원인

이 작업 중에 APS 서버가 추가 또는 제거되었습니다.

조치

서버 만들기 또는 제거 작업을 모두 중지하고 시스템 설치 마법사를 다시 실행합니다.

(FWM 22004) 서버 작업을 완료하는 데 너무 오래 걸립니다. {0} 작업을 중단합니다.

원인

서버를 호스트하는 컴퓨터가 오버로드될 수 있습니다.

조치

서버를 호스트하는 컴퓨터에서 다른 응용 프로그램과 서비스를 종료하거나, 이들에 할당된 리소스를 늘리고 시스템 설치 마법사를 다시 실행합니다.

(FWM 22005) 폴더 정의는 일반적인 경우 또는 노드별 경우에 대해서만 존재할 수 있지만 두 가지 다 아닙니다.

원인

모든 노드 또는 명시적으로 기술된 노드(둘 다는 아님)에 대해서만 폴더 속성을 지정할 수 있습니다.

조치

일반적인 경우 또는 노드별 경우에 대한 정의를 제거합니다.

(FWM 22006) 기본 폴더 위치를 지정해야 합니다.

원인

기본 폴더를 정의하는 속성이 없습니다.

조치

기본 폴더에 대한 파일 위치를 지정하는 속성 정의를 추가합니다.

(FWM 22007) 속성 {0}이(가) 정의에서 누락되었습니다.

원인

폴더가 정의에서 누락되었습니다.

조치

지정된 폴더를 정의해야 합니다.

(FWM 22008) 줄 번호 {1}의 속성 {0}은(는) 지원되지 않습니다.

원인

알 수 없는 속성이 지정되어 있습니다.

조치

정의에서 알 수 없는 속성을 제거합니다.

(FWM 22009) 폴더 속성이 지정되지 않았습니다.

원인

지정된 폴더 속성이 없습니다.

조치

일반적인 경우 Folders.InputFileStore, Folders.OutputFileStore, Folders.Log, Folders.Data 및 Folders.Auditing 속성을 정의해야 하고, 각 노드에 대해서는 Folders.<Node>.InputFileStore, Folders.<Node>.OutputFileStore, Folders.<Node>.Log, Folders.<Node>.Data 및 Folders.<Node>.Auditing 속성을 정의해야 합니다.

(FWM 22010) {0} 노드가 시스템에 있지만 정의에서 누락되었습니다.

원인

노드가 정의에서 누락되었습니다.

조치

지정된 노드를 정의해야 합니다.

(FWM 22020) 속성에 예기치 않은 수의 구성 요소가 있습니다.

원인

속성에 예기치 않은 수의 구성 요소가 있습니다.

조치

속성 이름의 철자가 올바른지 확인하십시오.

(FWM 22021) 속성이 두 번 이상 정의되었습니다. 복수 정의는 허용되지 않습니다.

원인

속성이 두 번 이상 정의되었습니다.

조치

각 속성이 한 번만 정의되도록 확인하십시오.

(FWM 22022) 속성을 인식할 수 없습니다.

원인

속성을 인식할 수 없습니다.

조치

속성 이름의 철자가 올바른지 확인하십시오.

(FWM 22023) 속성에 잘못된 값이 있습니다. 속성 값이 예상한 형식이 아닙니다.

원인

속성 값이 예상한 형식이 아닙니다.

조치

속성의 값이 예상한 형식인지 확인합니다.

(FWM 22024) 필수 속성 {0}이(가) 없습니다.

원인

필수 속성이 누락되었습니다.

조치

누락된 속성을 추가합니다.

2.3.15 FWM 23000 – FWM 23066

(FWM 23000) 오류: AddNode - 노드 이름에는 영숫자와 밑줄만 사용할 수 있습니다. 첫 문자는 숫자일 수 없습니다.

원인

AddNode에 대해 잘못된 노드 이름이 지정되었습니다.

조치

콘솔에서 수동으로 AddNode를 실행한 경우, 오류 메시지에 설명된 지침에 따라 -name 인수를 수정합니다. 클라이언트(예: CCM)에서 AddNode를 실행한 경우에는 SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23001) 오류: AddNode - 운영 체제가 인식되지 않습니다.

원인

AddNode에 대해 잘못된 운영 체제가 지정되었습니다.

조치

콘솔에서 수동으로 AddNode를 실행한 경우, -platform 인수에 대해 올바른 운영 체제 이름을 입력합니다. aix_rs6000_64, aix_rs6000, linux_x64, linux_x86, solaris_sparcv9, solaris_sparc, win64_x64, win32_x86 값 중 하나를 사용합니다. 클라이언트(예: CCM)에서 AddNode를 실행한 경우에는 SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23002) 오류: AddNode - 제공된 자격 증명으로 CMS "{0}"에 로그인하지 못했습니다. CMS 이름, 포트 번호 및 자격 증명이 정확한지 확인하십시오.

원인

CMS 서버에 제공된 자격 증명이 잘못되었습니다.

조치

CMS 이름, 포트 번호 및 자격 증명이 정확한지 확인하십시오.

(FWM 23003) 오류: AddNode - 설치 정보를 "{0}" 파일에 쓸 수 없습니다. 사용 가능한 디스크 공간이 충분하며 쓰기 권한이 있는지 확인하십시오.

원인

파일에 설치 정보를 쓰려고 했지만 I/O 오류로 인해 실패했습니다.

조치

사용 가능한 디스크 공간이 충분하며 쓰기 권한이 있는지 확인하십시오.

(FWM 23004) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - "{0}" 파일을 찾을 수 없습니다. Server Intelligence 설치가 이 위치에 없습니다.

원인

설치 파일이 비었거나 이 파일을 찾을 수 없습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23005) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - Server Intelligence 설치가 이 리포지토리에서 시작되지 않았습니다.

원인

리포지토리 내부 오류가 발생했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23006) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - 중복 설치 개체가 발견되었습니다.

원인

리포지토리 내부 오류가 발생했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23007) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - 오류가 발생하여 {0}에 대한 DFO 파일의 커밋을 중단합니다.

원인

AddNode 내부 오류가 발생했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23008) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - 노드 생성에 실패했습니다.

원인

노드를 만들 수 없습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23009) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - 노드 업데이트에 실패했습니다.

원인

노드를 업데이트할 수 없습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23010) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - 이 컴퓨터에 {0} 이름을 가진 노드에 대한 "{1}" 파일이 이미 있습니다.

원인

파일이 이미 있습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23011) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - {0} 이름을 가진 노드가 이 클러스터에 이미 있습니다.

원인

노드가 이 클러스터에 이미 있습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23012) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - {0} 이름의 노드 및 "{1}" 파일이 이 컴퓨터에 없습니다.

원인

노드가 이 컴퓨터에 없습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23013) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - 이 컴퓨터에 있는 {0} 이름의 노드가 연결된 클러스터에 없습니다.

원인

이름이 {0}인 노드를 찾지 못했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23014) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - 예기치 않은 중복 노드가 발견되었습니다.

원인

중복 노드가 있습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23015) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - 노드 삭제에 실패했습니다. 리포지토리에 노드가 있으나 로컬 컴퓨터에는 없습니다.

원인

노드를 삭제하는 중에 오류가 발생했습니다. 노드가 리포지토리에 있지만 이 컴퓨터의 로컬 위치에는 없습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23016) 오류: 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - 노드 삭제에 실패했습니다. 리포지토리에 노드가 있으나 로컬 컴퓨터에는 없습니다.

원인

노드를 삭제하는 중에 오류가 발생했습니다. 노드가 리포지토리에 있지만 이 컴퓨터의 로컬 위치에는 없습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23017) 오류: AddNode - 노드 및/또는 일부 서버가 아직 실행중입니다. 노드를 중지하십시오.

원인

노드 및/또는 일부 서버가 아직 실행중입니다.

조치

노드를 중지하십시오.

(FWM 23018) 오류: AddNode - 노드 및/또는 일부 서버 [{0}]이(가) 아직 실행중입니다. 노드를 중지하십시오.

원인

노드 및/또는 일부 서버가 아직 실행중입니다.

조치

노드를 중지하십시오.

(FWM 23019) 오류: AddNode - -adopt와 -update 옵션은 동시에 사용할 수 없습니다.

원인

AddNode를 실행하기 위해 명령줄에 입력한 매개 변수에 -adopt와 -update가 모두 있습니다.

조치

콘솔에서 수동으로 AddNode를 실행한 경우, 하나의 옵션만 사용되도록 명령줄을 수정합니다. 클라이언트(예: CCM)에서 AddNode를 실행한 경우에는 SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23020) 오류: AddNode - -devmode와 -update 옵션은 동시에 사용할 수 없습니다.

원인

AddNode를 실행하기 위해 명령줄에 사용되는 매개 변수에 -devmode와 -update가 모두 있습니다.

조치

콘솔에서 수동으로 AddNode를 실행한 경우, 하나의 옵션만 사용되도록 명령줄을 수정합니다. 클라이언트(예: CCM)에서 AddNode를 실행한 경우에는 SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23021) 오류: AddNode - -devmode와 -adopt 옵션은 동시에 사용할 수 없습니다.

원인

AddNode를 실행하기 위해 명령줄에 사용되는 매개 변수에 -devmode와 -adopt가 모두 있습니다.

조치

콘솔에서 수동으로 AddNode를 실행한 경우, 하나의 옵션만 사용되도록 명령줄을 수정합니다. 클라이언트(예: CCM)에서 AddNode를 실행한 경우에는 SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23022) 오류: AddNode - "{0}" 파일을 쓸 수 없습니다. 사용 가능한 디스크 공간이 충분하며 쓰기 권한이 있는지 확인하십시오.

원인

{0} 파일에 쓰려고 했지만 실패했습니다.

조치

사용 가능한 디스크 공간이 충분하며 쓰기 권한이 있는지 확인하십시오. 오류가 계속되면 SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23023) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - 리소스 번들 "{0}"이(가) 없습니다.

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23024) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - "{0}" 이름의 리소스를 찾을 수 없습니다. 서버 "{1}"에 대한 기존 설명을 사용하고 있습니다.

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23025) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. CMS가 예기치 않게 종료되었습니다(종료 코드: {0}).

원인

AddNode 실패: CMS가 예기치 않게 종료되었습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23026) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. CMS에서 {0}을(를) 시작하지 못했습니다.

원인

CMS를 시작하지 못했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23027) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - {0} 파일이 필터에서 수락되지 않았습니다.

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23028) 오류: AddNode - 지정 한 가져오기 디렉토리 "{0}"이(가) 없거나 Server Intelligence 파일이 없습니다.

원인

-importdir 인수에 지정된 임시 디렉토리가 없거나 이 디렉토리에 액세스할 수 없습니다.

조치

명령줄에서 AddNode를 실행하는 경우 액세스 가능한 디렉토리를 지정하도록 -importdir 인수의 값을 변경합니다. 클라이언트(예: CCM)에서 AddNode를 실행한 경우에는 SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23029) 오류: AddNode - 지정 한 임시 디렉토리가 없거나 액세스할 수 없습니다.

원인

-exportdir 인수에 지정된 임시 디렉토리가 없거나 이 디렉토리에 액세스할 수 없습니다.

조치

명령줄에서 AddNode를 실행하는 경우 액세스 가능한 디렉토리를 지정하도록 -exportdir 인수의 값을 변경합니다. 클라이언트(예: CCM)에서 AddNode를 실행한 경우에는 SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23030) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - 소스 파일 "{0}"에서 XML을 생성하지 못했습니다. {1}

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23031) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - XML 파일 "{0}"을(를) 읽거나 구문을 분석하지 못했습니다. {1}

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23032) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - 이 파일 {0}의 CUID가 비어 있습니다.

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23033) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - 이 서버는 여러 개의 {0} 서비스 컨테이너를 사용 중이지만, 1개의 서비스 컨테이너만 사용해야 합니다.

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23034) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - 이 서버는 서비스 또는 컨테이너 지원 서비스이므로 {0}을(를) 직접 사용해서는 안 됩니다.

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23035) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - 이 서버는 CUID가 {0}인 서비스 컨테이너를 사용하려고 시도하고 있지만 이 컴퓨터에는 해당 서비스 컨테이너에 대한 DFT가 없습니다.

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23036) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - 이 서버는 CUID가 {1}인 서비스를 호스트하려고 시도하고 있지만 이 컴퓨터에는 해당 서비스에 대한 DFT가 없고 {0}은(는) 이를 지원하지 않습니다.

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23037) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - 이 서버가 {1}을(를) 호스트하려고 시도하고 있지만 {0}은(는) 이를 지원하지 않습니다.

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23038) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - 이 서버는 CUID가 {0}인 서비스를 사용하려고 시도하고 있지만 이 컴퓨터에는 해당 서비스에 대한 DFT가 없습니다.

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23039) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - {0}은(는) CUID가 {1}인 서비스를 호스트할 수 있지만 이 컴퓨터에는 해당 서비스에 대한 DFT가 없습니다.

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23040) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - {0}은(는) CUID가 {1}인 서비스에 종속되지만 이 컴퓨터에는 해당 서비스에 대한 DFT가 없습니다.

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23041) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - {0}은(는) 컨테이너 지원 서비스이므로 {1}에 종속되어서는 안 됩니다.

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23042) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - {0}은(는) CUID가 {1}인 서비스 컨테이너에 의해 호스트될 수 있지만 이 컴퓨터에는 해당 서비스 컨테이너에 대한 DFT가 없습니다.

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23043) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - {0}은(는) 정확히 하나의 서비스 컨테이너에서 호스트되어야 하지만 {1}에서 호스트될 수 있습니다.

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23044) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - {0}은(는) 서비스 컨테이너에 의해 호스팅될 수 없습니다.

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23045) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - {0}은(는) 서비스에 필요하지 않지만 지원 서비스이므로 있어야 합니다.

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23046) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - {0}에 인식할 수 없는 SI_SERVICE_CLASS={1}이(가) 있습니다.

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23047) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - {0}에는 정확히 {1}개의 서비스 범주가 있어야 하지만 현재 {2}개가 있습니다.

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23048) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - 작업의 필수 서비스가 없습니다. CUID가 {0}인 서비스를 사용하려고 시도하고 있으나 이 컴퓨터에는 이에 대한 DFT가 없습니다.

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23049) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - 파일("{0}")을 찾을 수 없습니다.

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23050) 오류: AddNode - "{0}" 파일에 액세스할 수 없습니다. 적절한 권한이 있는지 확인하십시오.

원인

노드를 제거하는 동안 파일에서 읽거나 파일에 쓰는 데 문제가 있었습니다.

조치

적절한 권한이 있는지 확인하십시오.

(FWM 23051) 오류: AddNode - "{0}" 노드가 아직 실행중입니다. 노드를 중지하십시오.

원인

SIA가 실행되는 동안 노드 제거를 시도했습니다.

조치

적절한 권한이 있는지 확인하십시오.

콘솔에서 수동으로 AddNode를 실행한 경우에는 우선 노드를 중지합니다. 클라이언트(예: CCM)에서 AddNode를 실행한 경우에는 SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23052) 오류: AddNode - "{0}" 서버가 아직 실행 중입니다. 서버를 중지하십시오.

원인

{0} 서버가 실행되는 동안 노드 제거를 시도했습니다.

조치

콘솔에서 수동으로 AddNode를 실행한 경우에는 우선 노드와 서버를 중지합니다. 클라이언트(예: CCM)에서 실행한 경우에는 SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23053) 오류: AddNode - "{0}" 이름의 노드가 없습니다. 정확한 노드 이름을 지정하십시오.

원인

존재하지 않는 노드를 제거할 수 없습니다.

조치

올바른 노드 이름을 지정하십시오.

(FWM 23054) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - 노드 infoobject 및 배포 파일을 삭제하지 못했습니다.

원인

노드를 삭제할 수 없습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23055) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - 노드 파일을 삭제하지 못했습니다.

원인

노드 제거 중에 노드 관련 파일 중 하나를 삭제할 수 없습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23056) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - CCM에서 노드를 삭제하지 못했습니다.

원인

노드 제거 중에 CCM에서 노드를 제거하지 못했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23057) 오류: {0} 파일에 쓸 수 없습니다. 적절한 권한이 있는지 확인하십시오.

원인

{0}에 지정된 파일({0}은(는) -backup 인수의 값에서 검색되었음)에 쓸 수 없거나 실제로 파일이 아닌 디렉토리입니다.

조치

콘솔에서 수동으로 AddNode를 실행한 경우, -backup에서 지정된 파일에 쓸 수 있도록 명령줄을 수정합니다. 클라이언트(예: CCM)에서 AddNode를 실행한 경우에는 SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23058) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - {0}: {1} 백업에 실패했습니다.

원인

서버 구성을 백업하지 못했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23059) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - {0}: {1}을(를) 처리하지 못했습니다.

원인

서버 구성을 복원하지 못했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23060) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - 노드 이동 작업에 실패했습니다. {0}

원인

노드 이동 작업에 실패했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23061) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - 변경사항을 {0} 개체에 커밋하지 못했습니다.

원인

리포지토리에 문제가 있습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23062) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - 소스 및/또는 대상 클러스터를 식별할 수 없습니다.

원인

소스 및/또는 대상 클러스터에 문제가 있습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23063) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - 소스 및 대상 클러스터는 같을 수 없습니다.

원인

소스 및/또는 대상 클러스터에 문제가 있습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23064) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - SLD {0}을(를) 업데이트하지 못했습니다.

원인

SLD 랜드스케이프를 업데이트할 때 BOBJ SLDDS를 실행하지 못했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23065) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - CMS 시스템 데이터베이스 연결 {0}을(를) 구성하지 못했습니다.

원인

CMS 시스템 데이터베이스 연결을 구성하지 못했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

(FWM 23066) 오류: 예기치 않은 내부 오류가 발생했습니다. AddNode - {0}

원인

일반적인 예외가 발생했습니다.

조치

SAP 기술 지원 센터에 문의하십시오.

2.3.16 FWM 24001

(FWM 24001) 플러그인에서 내부 불일치가 발견되었습니다. 플러그인 "{0}"과(와) "{1}"이(가) 동일한 최상위 폴더 "{2}"에서 권한을 변환하려고 합니다.

원인

2개 이상의 마이그레이션 플러그인이 마이그레이션에 적절하지 않은 특정 최상위 루트 폴더에 대한 권한 처리를 요구할 때 이 오류가 발생합니다. 이 오류는 다른 도메인 팀의 마이그레이션 플러그인 작성자가 자신의 플러그인이 다른 플러그인과 충돌한다는 사실을 알도록 내부적으로 처리되어야 합니다.

조치

다른 최상위 폴더를 가리키도록 마이그레이션 플러그인 구현을 수정합니다.

2.3.17 FWM 25001

(FWM 25001) 해당 인증 플러그인 "{0}"이(가) 대상 CMS에 없으므로 이 그룹을 매핑할 수 없습니다.

원인

소스 사용자 그룹에 지정된 그룹 별칭이 대상 CMS에서 지원하지 않는 인증 유형에 해당합니다.

조치

지정된 인증 유형에 해당하는 플러그인이 대상 CMS에 설치되어 있는지 확인하십시오. 플러그인이 없을 경우 플러그인을 설치하고 배포합니다.

2.4 BI 플랫폼 서버(FWB) 오류 메시지

BI 플랫폼 서버에는 다음과 같은 오류 메시지 범주가 있습니다.

범위	범주
FWB 00004 - FWB 200002	BI 플랫폼 서버(FWB)

2.4.1 FWB 00001 – FWB 00999

이 요청은 현재 CMS에 대한 것이 아니라 %1에 대한 것입니다. (FWB 00001)

원인

요청이 예기치 않은 중앙 관리 서버(CMS)에 전송되었습니다.

조치

요청을 올바른 CMS로 전송했는지 확인합니다.

%1 보안 플러그 인이 활성화되지 않았습니다. 자세한 내용은 시스템 관리자에게 문의하십시오. (FWB 00002)

원인

요청된 보안 플러그 인을 사용할 수 없거나 해당 플러그 인이 없습니다.

조치

요청된 보안 플러그 인 파일이 있고 해당 파일을 사용할 수 있는지 확인합니다.

올바른 로그인 토큰이 아닙니다. (FWB 00003)

원인

로그온 토큰이 만료되었거나 인증 정보가 없거나 사용자가 유효하지 않습니다.

조치

유효한 사용자에게 대한 필수 인증 정보를 사용하여 토큰을 다시 생성한 다음 다시 로그인합니다.

클라이언트에서 보낸 Kerberos 티켓을 보안 서버에서 해독하지 못했습니다. 시스템 관리자에게 문의하여 Kerberos 인증이 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오. (FWB 00004)

원인

서버가 클라이언트의 Kerberos 인증 데이터의 일부를 해독하지 못했습니다.

조치

올바른 SPN이 서비스 계정으로 매핑되었는지 확인합니다.

토큰에서 지정한 클라이언트 이외의 클라이언트에서 로그인 토큰을 사용했거나, 클라이언트의 IP 주소를 확인하는 동안 오류가 발생했습니다. (FWB 00005)

원인

로그온 토큰에 다른 클라이언트에 대한 정보가 포함되었거나 클라이언트의 IP 주소를 정할 수 없습니다.

조치

올바른 클라이언트에서 토큰을 사용 중인지 여부 및 클라이언트의 IP 주소에 액세스할 수 있는지 여부를 확인하거나 새 토큰을 생성합니다.

플러그인 관리자 오류: 요청한 플러그인 %1을(를) 서버에서 찾을 수 없습니다. (FWB 00006)

원인

요청된 플러그인이 없습니다.

조치

요청한 플러그인이 있고 제대로 설치되었는지 확인합니다.

사용자 "%1"이(가) 없습니다. (FWB 00007)

원인

사용자가 없거나 사용자 별칭이 없습니다.

조치

사용자가 있고 해당 사용자의 별칭이 올바른지 확인합니다.

Enterprise 인증을 통해 로그인할 수 없습니다. 입력한 로그인 정보가 올바른지 확인하십시오.
(FWB 00008)

원인

사용자 이름을 찾을 수 없거나 암호가 유효하지 않아 로그인할 수 없습니다.

조치

사용자 이름과 암호가 올바른지 확인합니다.

이 기능은 사용할 수 없습니다. (FWB 00009)

원인

요청한 기능을 사용할 수 없습니다.

조치

요청한 기능을 사용할 수 있습니다.

사용자에게 적어도 하나 이상의 별칭이 부여되어야 합니다. (FWB 00010)

원인

사용자 계정에 별칭이 하나도 없습니다.

조치

사용자 계정에 별칭이 하나 이상 존재하는지 확인합니다.

세션 ID가 잘못되었습니다. (FWB 00011)

원인

세션이 만료되었습니다.

조치

다시 로그인하십시오.

사용자 계정이 비활성화되었습니다. (FWB 00012)

원인

사용자 계정을 수동으로 사용할 수 없거나 사용자 계정의 별칭을 사용할 수 없거나 암호가 만료되었거나 사용자의 로그인 실패 횟수가 지나치게 많을 수 있습니다.

조치

사용자 계정을 사용할 수 있고 사용자 암호와 별칭이 올바른지 확인합니다.

명명된 사용자 라이선스 수가 충분하지 않으므로 이 사용자를 명명된 사용자로 만들 수 없습니다. 현재 보유한 명명된 사용자 라이선스는 %1개입니다. (FWB 00013)

원인

현재 라이선스 키에서 허용하는 명명된 사용자의 최대 수에 도달했습니다.

조치

다른 사용자가 로그오프할 때까지 기다리거나 라이선스 키를 업그레이드합니다.

시스템에 있는 %1개의 동시 액세스 라이선스를 현재 모두 사용 중이거나 시스템의 라이선스 키가 만료되었습니다. 나중에 다시 시도하거나 관리자에게 문의하여 추가 라이선스를 얻으십시오. (FWB 00014)

원인

현재 라이선스 키에서 허용하는 동시 사용자의 최대 수에 도달했습니다.

조치

다른 사용자가 로그오프할 때까지 기다리거나 라이선스 키를 업그레이드합니다.

현재 라이선스 키 집합으로는 이 작업을 수행할 수 없습니다. 이 작업을 수행할 수 있는 라이선스 키로 업그레이드하십시오. (FWB 00015)

원인

현재 라이선스 키는 이 작업(예: 타사 인증을 사용 또는 서버 그룹이나 이벤트를 수정)을 허용하지 않습니다.

조치

라이선스 키를 업그레이드합니다.

라이선스 키가 잘못되었거나 만료되었습니다. 다른 SAP BusinessObjects 제품을 구입할 때 임시 라이선스 키를 받은 경우, SAP BusinessObjects BI 플랫폼을 등록하여 영구 라이선스 키를 받아야 합니다. (FWB 00016)

원인

현재 라이선스 키가 잘못되었거나 만료되었습니다.

조치

올바른 라이선스 키를 입력합니다.

플러그 인 %1에서 예외가 발생했습니다. 이 플러그 인은 비활성화됩니다. 관리자에게 문의하십시오. (FWB 00017)

원인

타사 플러그 인에서 오류가 발생했습니다. 사용이 불가능합니다.

조치

활성화하기에 앞서 타사 플러그 인을 제거, 업그레이드 및 테스트합니다.

이 로그인 세션에 연결된 인증 공급자(%1)가 프로세스간 단일 로그온을 지원하지 않습니다. 자세한 내용은 시스템 관리자에게 문의하십시오. (FWB 00018)

원인

이 세션의 인증 공급자는 단일 로그온을 지원하지 않습니다.

조치

다른 인증 공급자를 사용하거나 현재 공급자가 단일 로그온(SSO)으로 작업하도록 구성합니다.

이 로그인 세션에 연결된 인증 공급자(%1)가 프로세스간 단일 로그온을 활성화하지 않았습니다. 자세한 내용은 시스템 관리자에게 문의하십시오. (FWB 00019)

원인

이 세션의 인증 공급자는 단일 로그온을 사용할 수 없습니다.

조치

인증 공급자에 단일 로그온을 활성화합니다.

단일 로그인에 실패했습니다. 자세한 내용은 시스템 관리자에게 문의하십시오. (FWB 00020)

원인

단일 로그인 인증 정보가 잘못되었거나 인증 공급자에 내부 오류가 발생했을 수 있습니다.

조치

단일 로그인 인증 정보가 올바르게 인증 공급자에서 단일 로그인이 제대로 작동하는지 확인합니다.

연결된 세션을 확인할 수 없으므로 단일 로그인에 실패했습니다. BI 플랫폼에 다시 로그인해 보십시오. (FWB 00021)

원인

세션 토큰이 잘못 또는 만료되었거나, 인증 정보가 없거나, 원래 세션이 만료되었거나, 사용자 계정이 유효하지 않을 수 있습니다.

조치

유효한 사용자에게 대한 필수 인증 정보를 사용하여 토큰을 다시 생성한 다음 다시 로그인합니다.

신뢰할 수 있는 인증 공유 암호가 만료되었습니다. (FWB 00022)

원인

신뢰할 수 있는 인증 공유 암호가 만료되었습니다.

조치

신뢰할 수 있는 인증 공유 암호를 업데이트합니다.

클라이언트 클록 스큐가 너무 큼니다. (FWB 00023)

원인

신뢰할 수 있는 인증 요청 시간이 초과되었거나 시간대가 다른 탓에 클라이언트와 서버 간의 시차가 너무 큼니다.

조치

신뢰할 수 있는 인증 요청 시간이 초과되지 않았는지 확인하고 클라이언트와 서버 컴퓨터의 시간을 동기화합니다.

SAP BusinessObjects BI 플랫폼 CMS: CMS 시스템 데이터베이스 "%1"을(를) 사용할 수 없습니다. 이 오류는 최종 사용자가 해결할 수 없습니다. 시스템 관리자 또는 데이터베이스 관리자에게 이 오류를 보고하십시오. (FWB 00024)

원인

중앙 관리 서버(CMS)에 사용할 수 있는 데이터베이스 연결이 없습니다.

조치

데이터베이스가 실행 중인지, 사용 가능한지, CMS의 연결을 수락했는지 확인합니다. 데이터베이스 연결 수를 늘립니다.

올바른 쿼리가 아닙니다. (FWB 00025)

원인

쿼리 문자열이 잘못되었습니다.

조치

쿼리 구문이 올바른지 확인합니다.

동일한 폴더에 중복되는 개체 이름이 있습니다. (FWB 00026)

원인

이미 존재하는 이름을 사용해 개체를 만들려고 합니다.

조치

사용한 적이 없는 이름을 개체에 제공합니다.

CMS 시스템 데이터베이스가 오버로드되었습니다. 다시 시도하십시오. 문제가 계속되면 시스템 관리자에게 문의하십시오.(FWB 00027)

원인

데이터베이스 리소스를 기다리는 중 요청 제한 시간이 초과되었습니다.

조치

배포가 오버로드되었습니다. 데이터베이스 연결 수를 늘립니다.

지정한 호스트에 secLdap 플러그 인을 연결하지 못했습니다. (FWB 00028)

원인

LDAP 서버에 연결을 설정할 수 없습니다.

조치

LDAP 서버가 온라인이고 연결을 수락하는지 확인합니다.

로그온하지 못했습니다. 유효한 매핑 그룹의 멤버인지 확인하십시오. (FWB 00029)

원인

사용자가 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼에 매핑된 타사 그룹 중 어디에도 속하지 않습니다.

조치

사용자가 하나 이상의 매핑된 그룹에 속하는지 확인합니다.

디렉터리 서버는 요청된 작업을 수행하지 않습니다. 추가 정보: %1(FWB 00030)

원인

디렉터리 서버가 요청한 작업을 수행할 수 없습니다.

조치

사용자 계정이 활성화 상태인지 확인합니다.

대상을 사용할 수 없습니다. [%1]: [%2]. 요청에 사용된 작업 서버의 이름을 기록해 두고 시스템 관리자에게 문의하여 지정된 대상을 사용할 수 있는지 확인하십시오. (FWB 00031)

원인

작업에서 지정한 대상 플러그 인을 작업 처리 서버에서 사용할 수 없어 작업 결과를 전달할 수 없습니다.

조치

작업을 처리하는 작업 서버의 이름을 기록하고 중앙 관리 콘솔 서버 목록에서 이를 찾아 대상 작업을 사용해 요청한 대상을 추가하고 구성합니다.

기밀 채널이 잘못되었습니다. (FWB 00032)

원인

기밀 채널이 설정되지 않았습니다.

조치

기밀 채널을 설정할 수 있는 최신 버전의 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼을 사용하거나 FIPS 모드를 비활성화합니다.

인덱싱된 속성 %1을(를) 암호화할 수 없습니다. (FWB 00033)

원인

중앙 관리 서버 데이터베이스에 인덱싱된 속성을 암호화할 수 없습니다.

조치

인덱싱된 속성에 암호화 플래그를 비활성화합니다.

FIPS 모드가 설정되어 있어 FIPS와 호환되지 않는 클라이언트는 연결할 수 없습니다. (FWB 00034)

원인

FIPS 모드가 활성화되어 FIPS와 호환되지 않는 클라이언트는 연결할 수 없습니다.

조치

기밀 채널을 설정할 수 있는 최신 버전의 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼을 설치하거나 FIPS 모드를 비활성화합니다.

암호화 키를 %1 상태에서 %2 상태로 이동할 수 없습니다. (FWB 00035)

원인

키 상태 변경 중 일부가 허용되지 않습니다. 비활성화된 키는 다시 키를 지정하는 상태로만 이동할 수 있으면 그 상태에서는 일시 중지된 상태로만 이동 가능합니다.

조치

허용 값으로만 SI_KEY_STATE를 변경할 수 있습니다.

중요 시스템 개체가 없습니다. 이름: %1, CUID: %2. (FWB 00036)

원인

설치 프로그램이 손상되었으며 배포에서 중요 파일이 누락되어 중앙 관리 서버를 초기화할 수 없습니다.

조치

SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼을 다시 설치합니다.

중요 시스템 개체 유형이 없습니다. 종류: %1. (FWB 00037)

원인

설치 프로그램이 손상되었으며 배포에서 중요 파일이 누락되어 중앙 관리 서버를 초기화할 수 없습니다.

조치

SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼을 다시 설치합니다.

배포 파일 디렉터리 %1에 파일이 없습니다. (FWB 00038)

원인

배포 파일이 들어 있는 디렉터리가 비어 있거나 이를 찾을 수 없습니다.

조치

디렉터리에 배포 파일이 있는지 확인하고 배포를 다시 설치합니다.

배포 파일 디렉터리 %1에 키 코드 파일이 없습니다. (FWB 00039)

원인

배포 파일이 있는 디렉터리를 찾을 수 없거나 키 코드 초기화 파일이 없습니다.

조치

디렉터리에 키코드 초기화 배포 파일이 있는지 확인합니다. 이 문제를 해결하기 위해 배포를 다시 설치해야 할 수 있습니다.

개체를 커밋할 수 없습니다. 개체 "%1"(ID %2)을(를) 세션 "%3"(ID %4)에서 잠갔습니다. (FWB 00040)

원인

다른 세션에서 잠겨진 개체를 수정하려고 합니다.

조치

나중에 다시 작업을 시도합니다. 문제가 계속되면 오류 메시지에서 식별되는 세션을 제거합니다.

개체를 커밋할 수 없습니다. 개체 "%1"(ID %2)을(를) 세션 "%3"(ID %4)에서 계단식으로 잠갔습니다. (FWB 00041)

원인

상위 개체의 계단식 배열이 잠겨 있어 다른 세션에서 잠겨진 개체를 수정하려 합니다.

조치

나중에 다시 작업을 시도합니다. 문제가 계속되면 오류 메시지에서 식별되는 세션을 종료합니다.

개체를 삭제할 수 없습니다. 개체 "%1"(ID %2)을(를) 세션 "%3"(ID %4)에서 계단식으로 잠갔습니다. (FWB 00043)

원인

상위 개체의 계단식 배열이 잠겨 있어 다른 세션에서 잠겨진 개체를 삭제하려 합니다.

조치

나중에 다시 작업을 시도합니다. 문제가 계속되면 오류 메시지에서 식별되는 세션을 종료합니다.

개체를 잠글 수 없습니다. 개체 "%1"(ID %2)을(를) 세션 "%3"(ID %4)에서 잠갔습니다. (FWB 00044)

원인

다른 세션에서 이미 잠긴 개체를 잠그려고 합니다.

조치

나중에 다시 작업을 시도합니다. 오류가 다시 발생하면 오류 메시지에서 식별되는 세션을 종료합니다.

개체를 잠글 수 없습니다. 개체 "%1"(ID %2)을(를) 세션 "%3"(ID %4)에서 계단식으로 잠갔습니다. (FWB 00045)

원인

상위 개체의 계단식 배열이 잠겨 있어 다른 세션에서 이미 잠겨진 개체를 잠그려 합니다.

조치

나중에 다시 작업을 시도합니다. 문제가 계속되면 오류 메시지에서 식별되는 세션을 종료합니다.

개체를 커밋할 수 없습니다. 버전 %3에서 개체 "%1"(ID %2)을(를) 커밋하면 속성 "%5"에서 현재 버전 %4상에 충돌이 발생합니다. 변경 내용을 병합하지 못했습니다. (FWB 00046)

원인

동시에 다른 커밋이 수정되는 속성을 수정하려고 해서 first-writer-wins 커밋에 실패했습니다.

조치

개체를 다시 검색하고 작업을 다시 시도합니다.

관계 특성 변경 내용을 커밋할 수 없습니다. 버전 %4에서 상위 %2과(와) 하위 %3 사이의 관계 %1을(를) 커밋하는 경우 속성 "%6"에서 현재 버전 %5상에 충돌이 발생합니다. 변경 내용을 병합하지 못했습니다. (FWB 00047)

원인

동시에 다른 커밋이 수정되는 특성을 사용하는 관계 속성을 병합하려고 해서 first-writer-wins 커밋에 실패했습니다.

조치

개체를 다시 검색하고 작업을 다시 시도합니다.

관계 특성 변경 내용을 커밋할 수 없습니다. 상위 %2과(와) 하위 %3 사이의 관계 %1을(를) 버전 %4에서 커밋하는 경우 현재 버전 %5에서 충돌이 발생합니다. (FWB 00048)

원인

동시에 다른 커밋이 수정되는 특성을 사용하는 관계를 대체하려고 해서 first-writer-wins 커밋에 실패했습니다.

조치

개체를 다시 검색하고 작업을 다시 시도합니다.

쿼리와 커밋 사이에서 수정한 개체를 삭제할 수 없습니다. 버전 %3에서 개체 "%1"(ID %2)을(를) 삭제하는 경우 현재 버전 %4에서 충돌이 발생합니다. (FWB 00049)

원인

동시에 다른 커밋이 수정되는 개체를 삭제하려고 해서 first-writer-wins 커밋에 실패했습니다.

조치

개체를 다시 검색하고 작업을 다시 시도합니다.

개체를 커밋할 수 없습니다. 개체 "%2"(ID %3)을(를) 쿼리한 이후 다른 사용자가 관계 "%1"을(를) 변경하였습니다. (FWB 00050)

원인

동시에 다른 커밋이 수정되는 관계 예지의 명시적 목록 관계를 업데이트하려고 해서 first-writer-wins 커밋에 실패했습니다.

조치

개체를 다시 검색하고 작업을 다시 시도합니다.

개체를 커밋할 수 없습니다. 버전 %3의 개체 "%1"(ID %2)이(가) 현재 버전 %4에 비해 병합 하기에 상대적으로 너무 오래되었습니다. 개체는 %5 버전 내에 있어야 합니다. (FWB 00051)

원인

데이터베이스에 포함된 버전에 비해 커밋 개체가 너무 오래되어 first-writer-wins 커밋에 실패했습니다.

조치

개체를 다시 검색하고 작업을 다시 시도합니다.

일부 속성이 병합되지 않았습니다. 버전이 %3인 "%1" 개체(ID %2)를 커밋하면 현재 버전 %4 과(와) 충돌합니다. 다음 속성이 병합되지 않았습니다 "%5". (FWB 00052)

원인

커밋이 모든 변경 내용을 성공적으로 병합할 수 없습니다. 동시에 다른 커밋에서도 변경이 적용되어 충돌이 발생했습니다.

조치

실패한 병합의 결과를 허용할 수 있는지 확인합니다.

동일한 클러스터의 모든 CMS의 FIPS 및 SSL 모드 설정이 동일합니다. (FWB 00053)

원인

FIPS와 호환되지 않는 중앙 관리 서버(CMS)가 FIPS 호환 클러스터와 조인을 시도했거나 SSL이 비 활성화된 CMS가 SSL이 활성화된 클러스터에 조인을 시도했습니다.

조치

중앙 구성 관리자를 사용하는 모든 Server Intelligence Agent 노드에 FIPS 모드 또는 SSL을 활성화 합니다.

개체 ID 번호 %1에 잘못된 종류 %2이(가) 있습니다. (FWB 00054)

원인

특정 SL_KIND가 존재하지 않는 개체를 만들거나 업데이트하려고 합니다.

조치

개별 KIND에 기존 개체의 이름을 지정합니다.

개체 ID 번호 %1에 잘못된 프로그램 ID %2이(가) 있습니다. (FWB 00055)

원인

특정 SL_PROGID가 존재하지 않는 개체를 만들거나 업데이트하려고 합니다.

조치

PROGID에 기존 개체의 이름을 지정합니다.

역할 기반 사용자 라이선스가 충분하지 않아서 이 사용자를 추가할 수 없습니다. %1개의 역할 기반 사용자 라이선스가 있습니다. (FWB 00056)

원인

역할 기반 라이선스의 사용자 제한에 도달했습니다.

조치

시스템에서 사용자를 삭제하거나 라이선스 키를 업그레이드합니다.

명명된 사용자 라이선스 수가 충분하지 않아서 시스템에 로그인할 수 없습니다. %1개의 명명된 사용자 라이선스가 있습니다. (FWB 00057)

원인

사용 가능한 명명된 사용자 라이선스가 부족하여 명명된 사용자가 배포에 로그인할 수 없습니다.

조치

라이선스 키를 업그레이드합니다.

FRS에 제공된 인증 자격 증명이 없습니다. (FWB 00058)

원인

파일 리포지토리 서버(FRS)에 자격 증명을 제공하지 않았습니다. 오래된 FRS 클라이언트를 사용하고 있는데 FRS 명령줄에 -disablelegacyclients를 지정했습니다.

조치

최신 버전의 FRS를 사용하거나 -disablelegacyclients를 지정하지 않습니다.

CMS가 FRS에 제공된 인증 자격 증명을 거부했습니다. (FWB 00059)

원인

사용자를 식별하는 로그인 토큰이 잘못 또는 만료되었거나 인증 정보가 없거나 사용자 계정이 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다.

조치

유효한 사용자에 대한 필수 인증 정보를 사용하여 로그인 토큰을 다시 생성한 다음 다시 작업을 시도합니다.

해당 인증 자격 증명으로는 작업을 수행할 수 없습니다. (FWB 00061)

원인

사용자 계정의 자격 증명이 파일 작업을 수행하기에 부족합니다.

조치

사용자 계정에 충분한 자격 증명과 개체에 대한 권한이 있는지 확인합니다.

CMS가 FRS 인증 자격 증명을 거부했습니다. (FWB 00062)

원인

중앙 관리 서버(CMS)가 파일 리포지토리 서버(FRS)의 자격 증명을 거부했습니다.

조치

CMS 및 FRS를 다시 시작합니다.

사용자가 없습니다(%1).(FWB 00063)

원인

사용자를 찾을 수 없거나 사용자에게 별칭이 없습니다.

조치

사용자가 있고 해당 사용자의 별칭이 올바른지 확인합니다.

이전 버전에서 데이터를 복사하려면 업그레이드 관리 도구를 사용하십시오. 자세한 내용은 업그레이드 가이드를 참조하십시오. (FWB 00064)

원인

소스와 대상 데이터 소스의 버전이 동일합니다.

조치

이전 버전에서 데이터를 복사하려면 업그레이드 관리 도구를 사용합니다.

작업을 수행하려면 클러스터의 CMS를 모두 중지해야 합니다. CMS %1(ID %2)을(를) 중지하십시오. (FWB 00065)

원인

작업이 클러스터에 있는 모든 중앙 관리 서버의 중지를 요청합니다.

조치

클러스터의 모든 CMS를 중지합니다.

시스템 ID가 비어 있습니다. (FWB 00066)

원인

시스템 ID가 구성되지 않았습니다.

조치

시스템 ID를 구성합니다.

키 저장소가 비어 있습니다. (FWB 00067)

원인

키 저장소가 구성되지 않았습니다.

조치

키 저장소를 구성합니다.

별칭이 비어 있습니다. (FWB 00068)

원인

별칭이 구성되지 않았습니다.

조치

별칭을 구성합니다.

CUID가 %1인 기본 개체의 상위 ID/CUID가 잘못되었거나 없습니다. (FWB 00069)

원인

배포 파일 개체에 상위 개체에 대한 참조가 잘못 또는 누락된 기본 개체가 있습니다.

조치

SL_PARENTID 또는 SL_PARENT_CUID가 유효한 개체를 참조하는지를 확인하기 위해 기본 개체 지정을 확인합니다.

CUID가 %1인 기본 개체의 유형 정보가 잘못되었거나 누락되었습니다. SI_KIND의 값을 확인하십시오. (FWB 00070)

원인

배포 파일 개체에 유형 정보가 잘못 또는 누락된 기본 개체가 있습니다.

조치

SI_KIND가 있는지와 KIND가 시스템에 존재하는지 확인하기 위해 기본 개체 지정을 확인합니다.

CUID가 %1인 기본 개체가 잘못되어 처리할 수 없습니다. 자세한 내용은 어설션 로그를 확인하십시오. (FWB 00071)

원인

배포 파일 개체에 잘못된 기본 개체가 있습니다.

조치

기본 개체 오류에 대한 자세한 내용은 중앙 관리 서버 어설션 로그를 참조하십시오.

네임스페이스 지정된 기본 개체 파일에 대한 하위 디렉터리를 설정하지 못했습니다. 이름: %1. 오류: %2. (FWB 00072)

원인

초기화 동안 중앙 관리 서버가 Server Intelligence 기본 개체를 만들지 못했습니다.

조치

자세한 내용은 파일 시스템 오류 메시지를 참조하십시오.

신뢰할 수 있는 인증을 사용할 수 없습니다. (FWB 00073)

원인

신뢰할 수 있는 인증의 활성화를 요청하는 기능을 사용하려고 합니다.

조치

중앙 관리 콘솔을 사용해 신뢰할 수 있는 인증을 활성화합니다.

잘못된 데이터입니다. (FWB 00074)

원인

중앙 관리 서버에 잘못된 데이터가 전송되었습니다.

조치

신뢰할 수 있는 인증을 구성해야 합니다. 자세한 내용은 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 관리자 가이드를 참조하십시오.

파일 %1의 기본 개체 조각을 개체(이름 %2, CUID %3)에 적용하지 못했습니다. 자세한 내용은 어설션 로그를 확인하십시오. (FWB 00075)

원인

기본 개체 조각을 기본 개체에 적용할 수 없습니다.

조치

기본 개체 조각 오류에 대한 자세한 내용은 중앙 관리 서버 어설션 로그를 확인하십시오.

2.4.2 FWB 01000 – FWB 01999

관련 InfoObject에서 InfoObject {0}을(를) 찾을 수 없습니다. (FWB 01001)

원인

InfoObject가 누락된 InfoObject의 ID를 참조합니다.

조치

서버 컨테이너, 서비스, 서버, 설치 프로그램 및 엔터프라이즈 노드 사이의 관계가 올바른지 확인합니다.

서비스 {0}이(가) 준비되지 않았습니다. (FWB 01002)

원인

서비스 구성이 잘못되어 서비스가 요청을 처리하지 못했습니다.

조치

서비스를 올바르게 구성하고 (필요에 따라) 서버를 다시 시작합니다.

서비스 {0}의 리소스를 일시적으로 사용할 수 없습니다. 나중에 다시 시도하십시오.(FWB 01003)

원인

최대 리소스 용량에 도달해 서비스가 요청을 처리하지 못했습니다.

조치

다른 사용자가 요청 전송을 중지할 때까지 기다리거나 다른 서버에 요청하거나 서비스의 최대 용량을 늘립니다.

CMS에서 이름이 {0}인 서버 개체를 찾을 수 없습니다. 이 서버를 시작하는 데 사용되는 이름이 잘못되었을 수 있습니다. (FWB 01004)

원인

적응 처리 서버(APS)가 중앙 관리 서버(CMS)에 구성에 대해 쿼리하자 CMS가 이 APS 인스턴스를 리포지토리에서 찾을 수 없다고 서버 InfoObject에 응답했습니다.

조치

APS 인스턴스 시작에 사용한 서버 이름이 잘못되었습니다. 리포지토리에 존재하는 유효한 이름을 입력합니다.

서비스 {0}을(를) 시작할 수 없으므로 서비스 {1}을(를) 시작할 수 없습니다. (FWB 01005)

원인

종속 서비스 중 하나를 시작할 수 없어 이 서비스를 시작하지 못했습니다.

조치

서비스가 종속된 프로세스가 올바르게 시작하는지 확인합니다.

서비스 {0}을(를) 시작하지 못했습니다. (FWB 01006)

원인

종속 서비스 중 하나를 시작할 수 없어 이 서비스를 시작하지 못했습니다.

조치

서비스의 로그 파일을 확인한 다음 서비스를 다시 구성합니다.

2.4.3 FWB 02000 – FWB 02999

ClassNotFoundException 오류가 발생했습니다. (예외 메시지: {0})(FWB 02001)

원인

클래스 정의를 찾을 수 없어 지정한 문자열 이름을 통해 클래스를 로드할 수 없습니다.

조치

classpath에 모든 필수 .jar 파일이 있는지 확인합니다.

NoClassDefFoundError가 발생했습니다. 예외 메시지: {0}(FWB 02002)

원인

Java Virtual Machine 또는 ClassLoader 인스턴스가 누락된 클래스 정의를 로드했습니다.

조치

classpath에 모든 필수 .jar 파일이 있는지 확인합니다.

2.4.4 FWB 06001 – FWB 06005

(FWB 06001) 잘못된 모드입니다.

원인

처리 하위 시스템에서 이미 모드의 유효성을 검사했기 때문에 이 오류가 발생하면 안 됩니다.

조치

<없음>

(FWB 06002) 플러그인 이름 인수를 지정하지 않았습니다.

원인

처리 하위 시스템에서 이미 인수의 유효성을 검사했기 때문에 이 오류가 발생하면 안 됩니다.

조치

<없음>

(FWB 06003) 인증 플러그인을 가져오려고 시도할 때 예기치 않은 오류가 발생했습니다.

원인

인증 플러그인을 가져오려 할 때 예기치 않은 오류가 발생했습니다. 플러그인이 제거되었거나 사용자가 플러그인에 대해 충분한 권한을 가지고 있지 않을 수 있습니다.

조치

지정된 인증 유형에 대상 CMS에 설치된 해당 플러그인이 있는지 확인합니다. 플러그인이 없을 경우 플러그인을 설치하고 배포합니다. 사용자에게 플러그인에 대한 보기 권한이 있는지도 확인합니다.

(FWB 06004) 인증 플러그인 속성을 가져오려고 시도할 때 예기치 않은 오류가 발생했습니다.

원인

인증 플러그인의 속성을 가져오려 할 때 예기치 않은 오류가 발생했습니다.

조치

지정된 인증 플러그인 개체의 데이터가 손상되었는지 확인하십시오.

(FWB 06005) 인증 플러그인을 사용할 수 없으므로 업데이트를 진행할 수 없습니다.

원인

이 업데이트에 필요한 인증 플러그인이 활성 상태가 아니어서 사용하지 못할 수 있습니다.

조치

CMC의 인증 페이지로 이동하여 속성 페이지에서 인증 유형을 사용하도록 설정합니다.

2.4.5 FWB 07001 – FWB 07004

(FWB 07001) 프로그램을 제대로 실행할 수 없습니다. 프로그램 입력 인수를 확인하십시오.

원인

클라이언트가 제공하는 프로그램 인수에 사용자 ID와 쿼리 where 절이 없습니다.

조치

예약 전에 사용자 ID와 쿼리 where 절에 대한 인수가 Security Query AdminTool 개체에 올바르게 설정되어 있는지 클라이언트 구현을 확인합니다. 이때 사용자 ID는 생성 중인 쿼리를 수신할 사용자를 나타냅니다. 또한, 쿼리 where 절은 " 문자가 " 문자열로 표시되도록 인코딩됩니다.

(FWB 07002) I/O 오류로 인해 쿼리 결과를 내보낼 수 없습니다.

원인

버퍼 스트림으로 쿼리 결과를 내보내는 동안, 입력/출력 오류가 발생했습니다.

조치

java.io.IOException에 대한 자세한 내용은 근본 원인을 참조하여 적절한 조치를 취하십시오.

2.5 보안(USR) 오류

보안 오류 메시지에는 다음이 포함됩니다.

범위	범주
USR0006	보안

Designer를 사용할 권한이 없습니다. (USR0006)

원인

Universe Designer를 시작하려고 했지만 필요한 권한이 없습니다.

조치

관리자가 필요한 권한을 부여할 수 있습니다.

장3 Analysis, OLAP용 에디션 오류

Analysis 오류 메시지는 다음과 같습니다.

범위	범주
AOC 00000 - AOC 09999	Analysis, OLAP용 에디션 오류

3.1 AOC 00000 - 09999

원래 작업 영역을 바꾸는 동안 문제가 발생했습니다. 다시 시도하거나 다른 이름으로 저장을 사용하십시오. (AOC00001)

원인

원래 작업 영역을 찾을 수 없습니다. 삭제되었을 수 있습니다.

조치

다른 이름으로 저장을 사용하여 작업 영역을 저장합니다.

Analysis, OLAP용 에디션에서 알 수 없는 이유로 작업 영역을 저장할 수 없습니다. '다른 이름으로 저장' 명령을 사용하여 작업 영역을 저장하고 모든 입력 필드에 값이 입력되었는지 확인하십시오. 이 문제가 계속되면 관리자에게 문의하십시오. (AOC00002)

원인

알 수 없는 오류가 발생했습니다. Analysis에서 사용자에게 작업 영역을 저장할 수 있는 권한이 있고, 작업 영역이 존재하며, BI 플랫폼 세션이 올바른 것으로 확인했습니다.

조치

다른 이름으로 저장을 사용해 작업 영역을 저장하고 모든 입력 필드의 내용이 입력되었는지 확인합니다.

Analysis, OLAP용 에디션에서 작업 영역을 저장할 수 없습니다. 가능한 몇 가지 원인이 있습니다. 세션 시간이 초과되었거나 네트워크에 문제가 발생했거나 Enterprise 서버가 오프라인일 수 있습니다. 세션 시간 제한으로 문제가 발생한 경우, 즐겨 찾기 폴더에 작업 영역이 저장될 수 있습니다. 이 문제가 계속되면 로그오프하고 다시 로그인하십시오. (AOC00003)

원인

Analysis에서 올바른 BI 플랫폼 세션을 설정하지 못했습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

- 세션이 만료되었습니다.
- 네트워크에 문제가 있습니다.
- BI 플랫폼 서버가 오프라인 상태입니다.

조치

다시 로그인합니다. 세션 시간 제한으로 문제가 발생한 경우, 즐겨 찾기 폴더에 작업 영역이 저장될 수 있습니다.

Analysis, OLAP용 에디션에서 작업 영역을 열 수 없습니다. 작업 영역이 손상되었습니다. 관리자에게 문의하십시오. (AOC00005)

원인

작업 영역이 수동으로 편집되었거나 손상된 상태입니다.

조치

관리자에게 작업 영역 백업을 복원하도록 요청합니다.

OLAP용 에디션에서 요청한 작업 영역을 찾을 수 없습니다. 삭제되었을 수 있습니다. (AOC00006)

원인

요청된 작업 영역이 삭제되었거나 사용자에게 해당 작업 영역을 볼 수 있는 액세스 권한이 없을 수 있습니다.

조치

관리자에게 작업 영역 백업을 복원하도록 요청하거나 사용자 액세스 권한을 변경합니다.

작업 영역을 복원하는 동안 오류가 발생했습니다. 관리자에게 문의하십시오. (AOC00007)

원인

작업 영역이 수동으로 편집되었거나 손상된 상태입니다.

조치

관리자에게 작업 영역 백업을 복원하도록 요청합니다.

Analysis, OLAP용 에디션에서 작업 영역을 저장할 수 없습니다. 이름이 없습니다. 올바른 이름을 입력한 후 다시 시도하십시오. (AOC00008)

원인

사용자가 이름을 입력하지 않고 작업 영역을 저장하려고 했습니다.

조치

올바른 작업 영역 이름을 입력합니다.

Analysis, OLAP용 에디션에서 작업 영역을 저장할 수 없습니다. 작업 영역 폴더가 없습니다. 올바른 폴더를 선택한 후 다시 시도하십시오. (AOC00009)

원인

사용자가 폴더를 선택하지 않고 작업 영역을 저장하려고 했습니다.

조치

작업 영역을 저장할 폴더를 선택합니다.

이 폴더에 저장할 권한이 없습니다. 관리자에게 이 권한의 사용 가능 여부를 문의하십시오. (AOC00011)

원인

사용자가 액세스 권한이 없는 폴더에 작업 영역을 저장하려고 했습니다.

조치

관리자에게 이 폴더에 대한 쓰기 액세스 권한을 요청합니다.

BI 플랫폼 서버에서 연결을 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. 관리자에게 문의하여 서버가 실행되고 있는지 확인하십시오. (AOC00012)

원인

BI 플랫폼 서버를 찾을 수 없습니다.

조치

BI 플랫폼 서버가 실행 중인지 확인해 줄 것을 관리자에게 요청하십시오.

연결을 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. 일부 연결을 사용할 수 없습니다. 문제가 계속되면 관리자에게 문의하십시오. (AOC00013)

원인

Analysis에서 요청한 연결 일부 또는 전부를 찾을 수 없습니다. 연결이 삭제되었을 수 있습니다.

조치

관리자에게 연결을 복원하거나 중앙 관리 콘솔을 사용하여 요청된 연결을 다른 연결에 매핑해 줄 것을 요청합니다.

요청한 작업을 수행할 수 있는 권한이 없습니다. 도움이 필요하면 시스템 관리자에게 문의하십시오. (AOC00018)

원인

사용자가 권한이 없는 작업을 수행하려고 했습니다.

조치

관리자에게 적절한 권한을 요청합니다.

사용 가능한 OLAP 연결이 없습니다. 중앙 관리 콘솔에 정의된 연결이 없거나 기존 OLAP 연결을 볼 수 있는 권한이 없을 수 있습니다. 자세한 내용은 관리자에게 문의하십시오. (AOC00020)

원인

연결이 중앙 관리 콘솔에 정의되어 있지 않아 선택할 항목이 없습니다.

조치

관리자가 OLAP 데이터 소스에 대한 연결을 정의해야 합니다. 관리자는 중앙 관리 콘솔에 로그인한 다음 OLAP 연결을 클릭하여 연결을 정의해야 합니다.

OLAP용 에디션에서 마지막 작업을 완료할 수 없습니다. 다시 시도하십시오. 문제가 계속되면 관리자에게 문의하십시오. (AOC00021)

원인

메타데이터 탐색기가 서비스로부터 전달된 XML의 구문을 분석할 수 없습니다.

조치

이 오류는 라이브러리 버전이 맞지 않는 문제가 있음을 의미합니다. 관리자가 mdas.log 파일을 확인한 다음 고객 지원에 문의해야 합니다.

Analysis, OLAP용 에디션에서 "{0} "을(를) 제거할 수 없습니다. 분석 연결이 해제되었습니다. 작업 영역을 닫은 후 다시 열어서 연결을 재설정해야 합니다. (AOC00022)

원인

분석 중 OLAP 서버와의 연결이 끊어졌습니다.

조치

작업 영역을 닫은 후 다시 열어서 연결을 재설정해야 합니다.

보고서 매개 변수를 반입하는 동안 오류가 발생했습니다. 작업을 다시 시도하십시오. 문제가 해결되지 않으면 관리자에게 문의하십시오. (AOC00023)

원인

Analysis에서 BI 플랫폼 서버 또는 Web Intelligence 보고서 엔진 서버를 찾지 못했습니다.

조치

관리자에게 이러한 서버가 사용 가능한 상태인지 확인하도록 요청합니다.

Analysis, OLAP용 에디션 클라이언트에서 MDAS 서비스에 연결할 수 없으므로 요청한 작업을 완료할 수 없습니다. 작업을 다시 시도하십시오. 문제가 해결되지 않으면 관리자에게 문의하십시오. (AOC00040)

원인

클라이언트와 MDAS 서비스 간의 통신에 오류가 발생했습니다. 예를 들어 MDAS 서비스가 다운되었거나 연결할 수 없는 상태이거나 다시 시작되었을 수 있습니다.

조치

중앙 관리 콘솔의 서버 페이지로 이동하여 MDAS 서비스가 실행 중이고 연결 가능한 상태인지 확인합니다. MDAS 서비스가 다시 시작된 경우에는 Analysis 세션 상태가 손실되어 저장할 수 없습니다.

Analysis, OLAP용 에디션의 요청을 처리하는 동안 MDAS 서비스에서 오류가 발생했습니다. 작업을 다시 시도하십시오. 문제가 해결되지 않으면 관리자에게 문의하십시오. (AOC00041)

원인

Analysis 클라이언트의 요청을 처리하는 동안 MDAS 서비스에서 오류가 발생했습니다. OALP 서버나 네트워크의 문제가 원인일 수 있습니다.

조치

다시 시도하십시오. 문제가 계속되면 관리자에게 문의하십시오.

Analysis, edition for OLAP에서 연결을 열 수 없습니다. 사용자 이름과 암호가 정확한지 확인하고 다시 시도하십시오. 이 문제가 계속되면 관리자에게 문의하십시오. (AOC00044)

원인

연결을 열 수 없습니다. 이는 주로 인증 오류 때문입니다.

조치

연결 인증 자격 증명이 올바른지 확인합니다. 자격 증명에 연결과 함께 저장되는 경우, 관리자가 자격 증명을 업데이트해야 할 수 있습니다.

Analysis, OLAP용 에디션의 요청을 처리하는 동안 MDAS 서비스에서 오류가 발생했습니다. 잘못된 상태에서 쿼리를 실행하였습니다. 이 오류는 모든 계층구조를 동일한 축에 배치하려고 할 때 발생할 수 있습니다. 작업을 다시 시도하십시오. 문제가 해결되지 않으면 관리자에게 문의하십시오. (AOC00045)

원인

Analysis 클라이언트의 요청을 처리하는 동안 MDAS 서비스에서 오류가 발생했습니다. 모든 계층을 동일한 축에 배치하려고 했기 때문일 수 있습니다.

조치

해당 작업에 의해 쿼리의 상태가 잘못 지정되지 않는지 확인한 후 다시 시도합니다. 문제가 계속되면 관리자에게 문의하십시오.

Analysis, OLAP용 에디션의 요청을 처리하는 동안 MDAS 서비스에서 오류가 발생했습니다. 계층구조 충돌이 발생했습니다. 이 충돌은 상호 배타적인 두 개의 계층구조를 동일한 축에 배치하려고 할 때 발생할 수 있습니다. 작업을 다시 시도하십시오. 문제가 해결되지 않으면 관리자에게 문의하십시오. (AOC00046)

원인

Analysis 클라이언트의 요청을 처리하는 동안 MDAS 서비스에서 오류가 발생했습니다. 함께 사용할 수 없는 두 계층 구조를 동일한 축에 배치하려고 했기 때문일 수 있습니다.

조치

작업으로 인해 충돌이 발생하지 않는지 확인한 후 다시 시도합니다. 문제가 계속되면 관리자에게 문의하십시오.

결과로 나타나는 쿼리가 허용되는 최대 데이터 셀 값을 초과하여 요청한 작업을 완료할 수 없습니다. CMC에서 MDAS 서비스의 최대 데이터 셀 제한을 변경하려면 관리자에게 문의하십시오. (AOC00047)

원인

Analysis 클라이언트의 요청을 처리하는 동안 MDAS 서비스에서 오류가 발생했습니다. 데이터 셀이 너무 많은 쿼리를 만들려고 했기 때문일 수 있습니다.

조치

쿼리 크기가 OLAP 서버 제한을 초과하지 않도록 확인합니다. 문제가 계속되면 관리자에게 문의하십시오.

이 계층구조에 대해 선택된 멤버가 없으므로 이 멤버는 제거할 수 없습니다. (AOC00048)

원인

이 멤버를 제거하면 이 계층구조에 대해 아무런 멤버도 선택되지 않으므로 해당 작업이 금지되었습니다.

조치

멤버 작업 패널을 기준으로 필터를 사용하여 계층구조의 선택을 조정합니다.

장4 BIP 서버(FWR) 오류 메시지

BIP 서버(FWR) 오류 메시지에 해당하는 범주는 다음과 같습니다.

범위	범주
FWR 00000 - 00999	BIP 서버(FWR)
FWR 100001 - 100002	BIP 서버(FWR)

4.1 FWR 000001-000007

_a_내부 오류가 발생했습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. (FWR 000001)_z_

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

_a_속성 {0}의 값이 누락되었습니다. (FWR 000002)_z_

원인

지정한 속성의 값이 없습니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

_a_속성 {0}의 {1}은(는) 잘못된 값입니다. (FWR 000003)_z_

원인

지정한 속성의 값이 잘못되었습니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

_a_인수 {0}의 {1}은(는) 잘못된 값입니다. (FWR 000004)_z_

원인

지정한 인수의 값이 잘못되었습니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

_a_개체를 deserialize하는 동안 오류가 발생했습니다. (FWR 000005)_z_

원인

개체를 deserialize할 수 없습니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

_a_속성 {0}을(를) serialize하는 동안 오류가 발생했습니다. (FWR 000006)_z_

원인

속성을 serialize할 수 없습니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

a{0}에 대한 값은 {1}에서 {2} 사이에 있어야 합니다. (FWR 000007)_z_

원인

구성 속성 값이 범위를 벗어납니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

4.2 FWR 100001-100002

내부 오류입니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. (FWR 100001)

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

메모리 부족 오류가 발생했습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. (FWR 100002)

원인

시스템의 메모리가 부족합니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

장5 CRS(Crystal Reports Server) 오류 메시지

CRS(Crystal Reports Server) 오류 메시지는 다음과 같습니다.

범위	범주
CRS 200001 - CRS 200005	Crystal Reports Server 오류
CRS 300001 - CRS 300024	Crystal Reports Server 오류

5.1 CRS 200001 - CRS 200005

내부 오류입니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. (CRS 200001)

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

메모리 부족 오류가 발생했습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. (CRS 200002)

원인

시스템 메모리가 부족합니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

사용자가 {0} 작업을 수행할 권한이 없으므로 요청에 실패했습니다. (CRS 200003)

원인

사용자 권한이 부족합니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

지원되지 않은 런타임 수정이 감지되었습니다. 런타임에 사용자별 콘텐츠를 추가할 수 없습니다. (CRS 200004)

원인

런타임 수정이 지원되지 않습니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

드릴다운할 수 없습니다. (CRS 200004) (CRS 200005)

원인

드릴다운할 수 없습니다.

조치

다른 드릴다운 위치를 선택해 보십시오.

5.2 CRS 300001 – CRS 300024

내부 오류입니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. (CRS 300001)

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

{0} (CRS 300002)

원인

코드 생성 오류입니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

{0} (CRS 300003)

원인

보고서 예외가 발생했습니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

내보낸 보고서를 디스크에 쓰는 동안 오류가 발생했습니다. (CRS 300004)

원인

내보낸 보고서를 디스크에 쓰는 동안 오류가 발생했습니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

BOE와 통신하는 동안 오류가 발생했습니다. {0} (CRS 300005)

원인

BOE와 통신하는 동안 오류가 발생했습니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

범위 배치 작업을 처리하지 못했습니다. (CRS 300006)

원인

범위 배치 작업을 처리하지 못했습니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

전역 배달 규칙 경고를 처리하지 못했습니다. (CRS 300007)

원인

전역 배달 규칙 경고를 처리하지 못했습니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

문서를 대상으로 전달할 수 없습니다. (CRS 300008)

원인

문서를 대상으로 전달할 수 없습니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

보고서에서 사용자 설정 대상 필드 {0}을(를) 찾을 수 없습니다. (CRS 300009)

원인

사용자 설정 대상 필드를 찾을 수 없습니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

문자열이 아닌 매개 변수 필드 {0}에 BOE 프로파일 값을 매핑할 수 없습니다. (CRS 300010)

원인

문자열이 아닌 매개 변수 필드에 BOE 프로파일 값을 매핑할 수 없습니다.

조치

BOE 프로필 값이 문자열 매개 변수 필드에 매핑되었는지 확인하십시오.

매개 변수 필드 {0}에 프로필 식을 매핑할 수 없습니다. (CRS 300011)

원인

매개 변수 필드에 프로필 식을 매핑할 수 없습니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

매개 변수 필드 {0}은(는) 옵션이 아닙니다. 값을 설정해야 합니다. (CRS 300012)

원인

일부 매개 변수 필드는 옵션이 아닙니다.

조치

필수 매개 변수에는 값이 있어야 합니다.

매개 변수 필드 {0}에는 여러 값을 입력할 수 없습니다. (CRS 300013)

원인

일부 매개 변수 필드에 너무 많은 값이 있습니다.

조치

매개 변수의 값 수를 줄이십시오.

매개 변수 필드 {0}은(는) 사용 중이며 값이 필요합니다. (CRS 300014)

원인

일부 매개 변수 필드에 값이 없습니다.

조치

매개 변수에 값을 제공하십시오.

매개 변수 필드 {0}에는 NULL 값을 사용할 수 없습니다. (CRS 300015)

원인

일부 매개 변수 필드에는 Null 값이 허용되지 않습니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

게시 소스 문서에 저장된 데이터가 없습니다. 저장된 데이터가 필요합니다. (CRS 300016)

원인

게시 소스 문서에 저장된 데이터가 없습니다.

조치

소스 문서에 저장된 데이터가 있는지 확인하십시오.

필드 {0}의 프로필 값 유형을 보고서 필드 유형으로 변환할 수 없습니다. (CRS 300017)

원인

유형 변환 오류입니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

데이터 매개 변수 {0}을(를) 사용자 설정하면 받는 사람마다 1번씩 데이터베이스 새로 고침이 발생하여 성능이 저하될 수 있습니다. (CRS 300018)

원인

데이터 매개 변수를 사용자 설정하면 데이터 새로 고침이 발생합니다.

조치

성능 향상을 위해 데이터 매개 변수 사용자 설정을 피하십시오.

부울 그룹 매개 변수 {0}을(를) 사용자 지정할 수 없습니다. 부울 그룹에서는 매개 변수 사용자 설정이 지원되지 않습니다 (CRS 300019)

원인

부울 그룹 매개 변수를 사용자 지정할 수 없습니다.

조치

부울 그룹에서는 매개 변수 사용자 설정이 지원되지 않습니다

사용자에게 문서를 인쇄할 권한이 없습니다. (CRS 300020)

원인

사용자에게 이 문서를 인쇄할 수 있는 권한이 없습니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

사용자에게 문서를 다운로드할 권한이 없습니다. 기본 Enterprise 위치 및 받은 파일함 대상의 일정만 설정할 수 있습니다. (CRS 300021)

원인

사용자에게 이 문서를 다운로드할 수 있는 권한이 없습니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

다국어 보고서 일정을 설정하지 못했습니다. (CRS 300022)

원인

다국어 보고서 일정을 설정하지 못했습니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

보고서의 경고를 트리거하지 못했습니다. (CRS 300023)

원인

경고를 트리거하지 못했습니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

문서가 사용자별로 보안된 의미 구조 계층에 기반하고 게시에서 받는 사람별 표시 모드를 사용하고 있지 않으므로 게시를 실행할 수 없습니다. (CRS 300024)

원인

Crystal 보고서가 사용자별 보안이 적용된 의미 계층을 기반으로 하고 있으며 게시가 받는 사람별 표시 모드를 사용하고 있지 않습니다.

조치

받는 사람별 표시 모드를 사용하도록 전환하십시오.

장6 데이터 액세스 오류 메시지

데이터 액세스 오류 메시지의 범주는 다음과 같습니다.

- 데이터베이스(DA) 오류 메시지
- 데이터 공급자(DMA) 오류 메시지
- 파일(DFP) 오류 메시지
- 연결(DPQ) 오류 메시지
- 저장 프로시저(DPS) 오류 메시지
- SQL(QPF) 오류 메시지
- 서버(DWZ) 오류 메시지
- SQL 쿼리(QP) 오류 메시지
- 데이터 공급자(VBA) 오류 메시지

6.1 데이터베이스(DA) 오류 메시지

데이터베이스 오류 메시지에는 다음이 포함됩니다.

범위	범주
DA0005 - DA0010	데이터베이스 오류

연결 또는 SQL 문장 오류입니다. (DA0005)

원인

관련 .sbo 파일에서 데이터 형식을 변경하면 연결 서버에서 연결 또는 SQL 문 오류가 발생할 수 있습니다. 이 오류는 .sbo 파일의 형식 설정이 데이터베이스의 형식 설정과 일치하지 않는 경우 발생할 수 있습니다.

작업

Oracle NLS_DATE_FORMAT 매개 변수가 데이터 액세스 .sbo 파일에서 지정한 날짜 형식으로 설정되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 Oracle 설명서를 참조하십시오. .sbo 파일에서 정의한 매개 변수 및 이러한 매개 변수를 수정하는 방법에 대한 자세한 내용은 데이터 액세스 가이드를 참조하십시오.

원인

Oracle 데이터 액세스 드라이버가 이동, 삭제, 이름 변경 또는 손상된 경우일 수 있습니다.

작업

Oracle 데이터 액세스 드라이버를 다시 설치합니다.

BLOB 열은 행을 여러 개 반입할 수 없습니다. (DA0009)

원인

해당 요청은 하나 이상의 BLOB(Binary Large Objects) 검색을 포함합니다. BLOB는 여러 행으로 이루어진 개체입니다. 한 행을 초과하는 개체 검색을 공유 데이터베이스에서 지원하지 않습니다.

조치

BusinessObjects 고객 지원에 문의하십시오.

유니버스의 일부 개체가 누락되었거나 모호합니다. 이 유니버스에 대한 쿼리를 실행할 수 없습니다. (DA0010)

원인

데이터 소스에서 누락된 개체가 포함된 쿼리를 유니버스에서 실행하려고 할 때마다 이 메시지가 표시됩니다.

작업

쿼리에서 누락된 개체를 삭제합니다. 이렇게 하려면 다음을 따르십시오.

1. 누락된 개체를 확인하려면 오류 메시지의 세부 정보 탭을 선택합니다.
2. 데이터, 데이터 보기 옵션을 사용하여 누락된 개체를 쿼리에서 제거합니다.

6.2 데이터 공급자(DMA) 오류 메시지

데이터 공급자 오류 메시지에 해당하는 범위와 범주는 다음과 같습니다.

범위	범주
DMA0002 - DMA 0008	데이터 공급자

잘못된 계층구조 이름입니다. (DMA0002)

원인

이 메시지는 기존 계층구조와 동일한 이름을 사용하여 계층구조의 이름을 지정하려 할 때 나타납니다.

조치

새 계층구조에 대해 고유한 이름을 사용합니다.

내보내지 못했습니다. (DMA0005)

원인

다음과 같은 파일 내보내기 옵션 중 하나를 선택한 후에 작업에 실패한 경우 이 메시지가 나타납니다.

- 로컬 파일 형식으로 내보내기 -- dBase 또는 Excel 파일로 내보내기를 시도한 경우 일반적으로 대상 파일을 사용할 수 없거나, Microsoft DAO 내부 오류(예: ISAM 드라이버 누락)가 발생했거나, 디스크 공간이 부족하여 내보내기에 실패할 수 있습니다.

텍스트 파일로 내보내기를 시도한 경우 일반적으로 대상 파일을 사용할 수 없거나 디스크 공간이 부족하여 내보내기에 실패할 수 있습니다.

- DDE로 복사 -- DDE(Windows 클립보드)로 내보내기를 시도한 경우 일반적으로 메모리가 부족하여 내보내기에 실패할 수 있습니다.
- RDBMS로 내보내기 -- BusinessObjects 연결을 통해 내보내기를 시도한 경우 일반적으로 미들웨어 구성 또는 연결이 올바르지 않거나, 데이터베이스 서버가 종료된 상태이거나, 연결에서 가리키는 데이터베이스의 기존 테이블을 수정하는 데 필요한 권한이 사용자에게 없기 때문에 내보내기에 실패할 수 있습니다. RDBMS로 내보내기의 경우 이 오류 메시지는 미들웨어에서 생성된 더 자세한 정보 메시지와 함께 표시됩니다.

조치

내보내기를 위해 선택한 옵션을 확인한 다음 아래와 같이 적절한 단계를 수행해야 합니다.

선택한 옵션	수행할 작업
로컬 파일 형식으로 내보내기	대상 파일을 사용할 수 있는지 확인하고 디스크 공간이 충분한지 확인합니다. 이러한 조건이 모두 충족되면 ISAM 드라이버 누락 같은 Microsoft DAO 내부 오류가 발생했는지 확인합니다.
DDE로 복사	여유 메모리가 충분한지 확인합니다.
RDBMS로 내보내기	이 메시지 앞에 표시되는 (미들웨어) 오류 메시지에서 자세한 정보를 확인해야 합니다.

원인

BusinessObjects에서 데이터를 Microsoft Excel로 내보내려 했습니다. 그러나 Microsoft Excel에서 특별한 의미를 갖는 특수 문자로 구성된 이름을 사용하는 개체가 데이터에 포함되어 있습니다.

조치

데이터를 내보낼 때 다음 작업을 수행합니다.

1. 로컬 파일 형식으로 내보내기 옵션을 클릭하는 대신 DDE로 복사를 클릭합니다.

이렇게 하면 데이터를 Microsoft Windows 클립보드에 복사할 수 있습니다.

2. Excel을 시작하고 원하는 셀에 데이터를 선택하여 붙여넣습니다.

개체 이름이 올바르게 표시됩니다.

사이트에서 BusinessQuery를 제공하는 경우 이를 사용할 수도 있습니다. 또한 BusinessQuery에서는 BusinessObjects 데이터가 올바르게 표시되며 이를 사용할 수 있습니다.

이 데이터 공급자를 편집하려면 컴퓨터에 설치되어 있지 않은 추가 BusinessObjects 구성 요소가 필요합니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. (DMA0006)

원인

이 오류 메시지는 BusinessObjects 보고서의 데이터 공급자를 편집하려 하지만 이 데이터 공급자에 필요한 구성 요소가 사용자의 컴퓨터에 설치되어 있지 않은 경우에 나타납니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하여 누락된 구성 요소를 확인하고 이를 설치해야 합니다.

예제

OLAP 서버를 사용하는 데이터 공급자를 편집하려 하지만 특정 OLAP 액세스 팩이 컴퓨터에 설치되어 있지 않습니다.

다음 데이터 공급자가 새로 고쳐지지 않습니다. (DMA0007)

원인

Essbase 제품: 괄호가 포함된 테이블 별칭 이름을 사용하는 경우입니다.

조치

테이블 별칭 이름에는 괄호가 포함되지 않아야 합니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오.

원인

다른 모든 BusinessObjects 제품: 값을 선택하라는 메시지가 표시되는 문서를 새로 고치려고 하는 경우입니다. 값 입력 또는 선택 대화 상자가 나타납니다. 값을 선택하지 말고 값 입력 또는 선택 대화 상자에서 취소를 선택하여 데이터 공급자가 새로 고쳐지지 않도록 합니다.

조치

이것은 오류가 아닙니다. 데이터 공급자를 새로 고치지 않도록 중지했으므로 보고서에 새 데이터를 표시할 수 없음을 알리기 위한 메시지입니다.

변수로 인해 데이터 공급자를 새로 고치지 못했습니다. (DMA0008)

원인

이 메시지는 다음과 같은 상황에서 나타납니다. 문서를 새로 고치기 시작했지만 데이터 공급자에 포함된 변수 중 하나(@Variable, @Prompt, @Script)를 확인할 수 없습니다. 이 경우 데이터 공급자를 새로 고칠 수 없습니다.

조치

현재 사용자나 유니버스 디자이너가 쿼리의 변수를 확인하고 필요한 경우 이를 수정해야 합니다. 현재 사용자가 SQL 직접 작성 편집기에서 이 작업을 수행하거나 유니버스 디자이너가 Designer에서 이 작업을 수행할 수 있습니다. 올바른 변수 구문에 대한 자세한 내용은 유니버스 디자인 도구 가이드를 참조하십시오.

6.3 파일(DPP) 오류 메시지

파일 오류 메시지에 해당하는 범위와 범주는 다음과 같습니다.

범위	범주
DPP0001 - DPP0002	파일 오류

파일을 열 수 없습니다. (DPP0001)

원인

이 오류 메시지는 개인 데이터 파일로 사용 중인 다음과 같은 파일을 여는 데 실패하면 나타납니다.

- dBase
- Excel
- 텍스트

파일이 삭제, 이름 변경, 이동 또는 손상되어 사용할 수 없습니다. 파일을 사용하는 데 필요한 권한이 부여되지 않은 경우일 수도 있습니다. 액세스가 제한된 폴더에 파일이 있는 경우 등을 예로 들 수 있습니다.

조치

파일의 상태를 확인해야 합니다.

이 저장 프로시저를 사용할 권한이 없습니다. (DPP0002)

원인

저장 프로시저를 사용하여 만든 문서를 열려고 했지만 이 저장 프로시저가 이미 삭제된 상태입니다.

조치

저장 프로시저를 다시 만든 경우에만 이 문서를 사용할 수 있습니다.

6.4 연결(DPQ) 오류 메시지

연결 오류 메시지에 해당하는 범위와 범주는 다음과 같습니다.

범위	범주
DPQ0001 - DPQ0006	연결

연결이 정의되지 않았습니다. (DPQ0001)

원인

이 오류 메시지는 SQL 직접 작성 편집기에서 만든 쿼리를 실행하려 할 때 나타납니다. 쿼리로 액세스하려는 데이터베이스와 BusinessObjects 사이에 정의된 연결이 없습니다. 따라서 보고서의 데이터에 액세스할 수 없습니다.

조치

현재 사용자가 SQL 직접 작성 편집기에서 데이터베이스 연결을 만들거나 데이터베이스 관리자가 Designer 또는 Supervisor를 사용하여 데이터베이스에 대한 연결을 새로 정의해야 합니다.

SQL 직접 작성 편집기에서 새 연결 만들기 단추를 클릭하여 연결 추가 대화 상자를 열고 새 연결을 만들 수 있습니다.

서버가 응답하지 않습니다. (DPQ0003)

원인

이 오류 메시지는 문서를 새로 고칠 때 나타납니다. 이 문제의 가능한 원인은 세 가지입니다.

- 미들웨어가 올바르게 구성되지 않았습니다.
- 연결 매개 변수가 올바르지 않습니다.
- 데이터베이스 서버가 다운되었습니다.

조치

연결 테스트 대화 상자에서 자세한 정보 단추를 클릭합니다. 데이터베이스 또는 미들웨어 오류를 기록한 다음 데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.

연결 문제: (DPQ0005)

원인

이 오류는 SQL 직접 작성 편집기에서 만든 쿼리를 실행하려 할 때 나타납니다. 연결은 데이터베이스에 대한 액세스를 제공하는 매개 변수의 집합입니다. 이 메시지는 연결이 올바르게 정의되지 않은 경우에 나타납니다.

조치

SQL 직접 작성 편집기를 사용하여 데이터베이스에 대한 연결을 정의한 경우에는 이 연결을 다시 편집해야 합니다. 연결을 편집하려면 SQL 직접 작성 편집기의 연결 목록에서 연결을 선택하고 연결 편집 단추를 클릭합니다.

SQL 직접 작성 편집기에서 정의하지 않은 연결을 사용하는 경우에는 데이터베이스 관리자가 Designer 또는 Supervisor를 사용하여 연결을 편집해야 합니다.

이(가) 없습니다. (DPQ0006)**원인**

이 오류는 SQL 직접 작성 편집기에서 만든 SQL 스크립트를 실행하려 할 때 발생합니다. SQL 데이터 공급자가 사용해야 할 데이터베이스에 대한 연결 정보를 찾을 수 없는 경우에 이 오류 메시지가 표시 됩니다.

조치

SQL 스크립트에 사용해야 할 데이터베이스 연결을 살펴보고 이 연결이 실제로 유지되며 계속 유효한 지 확인해야 합니다.

데이터베이스 연결이 없으면 SQL 직접 작성 편집기에서 연결을 정의할 수 있습니다.

데이터베이스 연결이 있고 이 연결이 SQL 직접 작성 편집기에서 정의한 연결 중 하나지만 이 연결을 수정해야 하는 경우 SQL 직접 작성 편집기의 연결 목록에서 연결을 선택하고 연결 편집 단추를 클릭 하여 이를 편집할 수 있습니다.

데이터베이스 연결이 있지만 이 연결을 직접 정의하지 않은 경우 데이터베이스 관리자가 Designer에서 이 연결을 편집해야 합니다.

6.5 저장 프로시저(DPS) 오류 메시지

저장 프로시저(DPS) 오류 메시지에 해당하는 범위와 범주는 다음과 같습니다.

범위	범주
DPS0001 - DPS0002	저장 프로시저

이 저장 프로시저는 제거되었습니다. (DPS0001)

원인

이미 삭제된 저장 프로시저를 사용하려고 하거나 저장 프로시저를 사용하는 데 필요한 권한이 없는 경우 이 오류가 발생합니다. 저장 프로시저에는 다음과 같은 것이 있습니다.

- 데이터를 반환하는 RDBMS에 저장된 SQL 스크립트
- 데이터를 반환하는 JavaBean에 정의된 프로시저

시스템 관리자는 저장 프로시저에 대한 연결을 정의하고 이러한 연결을 사용자에게 할당할 수 있습니다.

조치

연결 정의를 업데이트하거나 바꿔야 합니다.

이 저장 프로시저를 사용할 수 없습니다. (DPS0002)

원인

이 오류 메시지는 저장 프로시저를 데이터 공급자로 사용하려 하지만 이를 사용하는 데 필요한 권한을 시스템 관리자가 부여하지 않은 경우에 나타납니다. 저장 프로시저는 데이터를 반환하는 RDBMS에 저장된 SQL 스크립트입니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하여 저장 프로시저를 사용하는 데 필요한 권한을 요청하십시오.

6.6 SQL(QPF) 오류 메시지

SQL 오류 메시지에 해당하는 범위와 범주는 다음과 같습니다.

범위	범주
QPF0001	SQL

""Select"" 문만 SQL 명령으로 사용할 수 있습니다. (QPF0001)

원인

이 오류는 SQL을 (대개의 경우 직접) 수정하고 Select 명령을 대체한 경우에 발생합니다. 보고서를 생성하려면 SQL Select 명령이 필요합니다.

조치

Select 명령을 SQL에 추가하고 다시 생성해야 합니다. 이러한 작업은 쿼리 패널이나 SQL 직접 작성 편집기에서 수행할 수 있습니다. BusinessObjects에서는 첫 번째 SQL 명령으로 주석을 사용할 수 없습니다.

6.7 SQL 쿼리(QP) 오류 메시지

SQL 쿼리 오류 메시지에 해당하는 범위와 범주는 다음과 같습니다.

범위	범주
QP0001 - QP0027	SQL 쿼리

SQL을 생성하는 동안 오류가 발생했습니다. (QP0001)

원인

이 오류는 쿼리를 실행하는 동안 발생합니다. SQL에 오류가 있거나 데이터베이스 연결에 문제가 발생했기 때문일 수 있습니다.

조치

SQL을 확인해야 합니다. SQL에 문제가 없으면 연결을 테스트합니다.

SQL을 생성하는 동안 내부 메모리 오류가 발생했습니다. (QP0002)

원인

이 오류는 SQL을 생성하기 위해 필요한 메모리가 부족한 경우에 발생합니다.

조치

다른 응용 프로그램을 닫은 다음 쿼리를 다시 실행해야 합니다.

SQL을 생성하는 동안 메모리 오류가 발생했습니다. (QP0003)

원인

이 오류는 SQL을 생성하기 위해 필요한 메모리가 부족한 경우에 발생합니다.

조치

다른 응용 프로그램을 닫은 다음 쿼리를 다시 실행해야 합니다.

호환되지 않는 개체 조합입니다. (QP0004)

원인

이 오류는 유니버스의 정의에 다음과 같은 문제가 있기 때문에 발생합니다.

- 유니버스에 호환되지 않는 개체가 있고 유니버스 디자이너가 각 컨텍스트에 여러 SQL 문을 사용할 수 있도록 옵션을 설정하지 않았습니다.
- 유니버스에 컨텍스트가 없고 쿼리에서 루프가 생성되었습니다.
- 쿼리 개체가 집계 인식 기능을 위한 가능한 모든 SQL 선택 항목을 제외합니다.
- 개별 컨텍스트에서 여러 테이블을 참조하는 개체가 유니버스에 포함되어 있습니다.

조치

유니버스 디자이너가 Designer를 사용하여 유니버스를 적절하게 수정해야 합니다.

외부 조인이 일관되지 않습니다. (QP0005)

원인

이 오류는 유니버스 정의 문제로 인해 발생합니다. 데이터베이스의 테이블 중에 외부 조인의 조합이 잘못되었습니다.

조치

유니버스 디자이너가 Designer를 사용하여 유니버스를 적절하게 수정해야 합니다.

카티전 곱은 허용되지 않습니다. (QP0006)

원인

카티전 곱은 두 개 이상의 테이블이 조인으로 연결되지 않은 쿼리의 결과입니다. 쿼리를 실행하면 각 테이블 행의 가능한 조합 각각에 대한 결과가 보고서에 표시됩니다. 유니버스 디자이너에서 이 유니버스를 만들 때 카티전 곱이 허용되지 않도록 지정했습니다.

조치

유니버스 디자이너가 Designer를 사용하여 유니버스를 적절하게 수정해야 합니다. 디자이너는 카티전 곱을 허용하거나 데이터베이스의 테이블 사이에 필요한 연결을 만들 수 있습니다.

쿼리가 테이블을 참조하지 않습니다. (QP0007)

원인

이 오류는 유니버스 정의 문제로 인해 발생합니다. 단독으로 사용할 수 없는 개체가 유니버스에 있습니다. 또한, 어떠한 SQL 문에서도 이 개체를 인식할 수 없습니다.

조치

유니버스 디자이너가 Designer를 사용하여 유니버스를 적절하게 수정해야 합니다. 자세한 내용은 Designer 가이드를 참조하십시오.

삭제된 테이블에 대한 참조가 있습니다. (QP0008)

원인

이 오류는 데이터베이스를 새로 고치고 유니버스를 수정한 후에 SQL 문을 다시 생성할 때 발생합니다. SQL 문이 참조하는 테이블이 유니버스에 더 이상 존재하지 않으므로 이 SQL 문을 실행할 수 없습니다.

조치

유니버스의 모든 개체가 유니버스의 테이블에 연결되도록 유니버스 디자이너가 Designer를 사용하여 유니버스를 수정해야 합니다.

쿼리에 있는 개체 중 하나가 유효하지 않습니다. (QP0009)

원인

이 오류는 쿼리의 개체 중 하나가 유니버스에 더 이상 존재하지 않는 경우에 발생합니다.

조치

유니버스 디자이너가 Designer를 사용하여 유니버스에 개체를 반환하거나 현재 사용자가 쿼리에서 개체를 제거할 수 있습니다.

쿼리에 있는 속성 중 하나가 유효하지 않습니다. (QP0010)

원인

이 오류는 쿼리 패널에서 미리 정의한 조건 개체가 들어 있는 쿼리를 실행할 때 나타납니다. 쿼리에 포함된 조건 개체 중 하나가 유니버스에 더 이상 존재하지 않습니다. 이 경우 쿼리를 실행할 수 없고 오류 메시지가 나타납니다.

조치

유니버스 디자이너에게 문의하여 유니버스 및 조건 개체에 대한 정보를 확인합니다. 유니버스 디자이너에서 Designer를 사용하여 클래스에서 미리 정의된 조건으로 사용되는 개체를 정의할 수 있습니다. 유니버스 디자이너가 조건 개체를 정의하거나 현재 사용자가 조건 없이 쿼리를 만들어야 합니다. 조건 개체 정의에 대한 자세한 내용은 Designer 가이드를 참조하십시오.

.PRM 파일을 찾을 수 없습니다. (QP0011)

원인

.prm 파일을 찾을 수 없습니다. .prm 파일에는 유니버스를 만들고 관리하며 쿼리를 생성하는 데 필요한 모든 매개 변수가 들어 있습니다. 제품이 올바르게 설치되지 않았기 때문에 이 오류가 발생합니다.

조치

제품을 다시 설치하십시오.

복합 조건이 카티전 곱을 만들었습니다. (QP0013)

원인

이 오류는 복합 조건의 일부로 계산을 삽입한 경우에 발생합니다. 이 계산에는 연결되지 않은 테이블을 참조하는 개체가 사용됩니다. 카티전 곱은 두 개 이상의 테이블이 조인으로 연결되지 않은 쿼리의 결과입니다. 쿼리를 실행하면 각 테이블 행의 가능한 조합 각각에 대한 결과가 보고서에 표시됩니다.

조치

유니버스 디자이너가 Designer를 사용하여 계산의 개체에 참조되는 테이블을 연결할 수 있습니다. 또는 현재 사용자가 쿼리에서 조건을 제거할 수 있습니다.

복합 조건에 루프가 있습니다. (QP0014)

원인

이 오류는 복합 조건의 일부로 계산을 삽입한 경우에 발생합니다. 이 계산에는 해당 테이블이 루프를 형성하는 개체가 사용됩니다.

조치

유니버스 디자이너가 Designer를 사용하여 쿼리의 개체에 참조되는 테이블을 연결하고 루프가 형성되지 않도록 해야 합니다. 또는 현재 사용자가 쿼리에서 조건을 제거할 수 있습니다.

이 쿼리는 너무 복잡합니다. 하위 쿼리 중 하나에 호환되지 않는 개체가 들어 있습니다. (QP0015)

원인

이 오류는 여러 하위 쿼리가 포함된 복잡한 쿼리를 사용 중이고 하위 쿼리 하나의 개체가 다른 하위 쿼리의 개체와 호환되지 않는 경우에 발생합니다.

조치

복잡한 쿼리의 하위 쿼리를 조사하여 모든 하위 쿼리의 개체가 모두 호환되도록 만들어야 합니다.

서버가 응답하지 않습니다. (QP0016)

원인

이 오류 메시지는 쿼리 패널에서 쿼리를 실행할 때 서버에서 데이터가 반환되지 않으면 나타납니다. 이 문제의 가능한 원인은 세 가지입니다.

- 미들웨어가 올바르게 구성되지 않았습니다.
- 연결 매개 변수가 올바르지 않습니다.
- 데이터베이스 서버가 다운되었습니다.

조치

연결 테스트 대화 상자에서 자세한 정보 단추를 클릭합니다. 데이터베이스 또는 미들웨어 오류를 기록한 다음 데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.

SELECT 문의 열이 결과 개체와 다릅니다. (QP0017)

원인

이 오류는 일반적으로 SQL 직접 작성 편집기에서 SQL을 직접 수정한 후에 발생합니다. 쿼리 패널의 개체 수와 비교하여 Select 절에 있는 필드의 수가 너무 많거나 충분하지 않은 경우입니다.

조치

쿼리 패널에 있는 개체와 동일한 수의 필드가 Select 절에 포함되도록 SQL을 편집해야 합니다.

변수에 구문 오류가 있습니다. (QP0018)

원인

이 오류는 유니버스에서 잘못 정의된 @Prompt 또는 @Variable이 쿼리의 개체 중 하나에 포함된 경우에 발생합니다.

조치

유니버스 디자이너가 Designer를 사용하여 유니버스에서 @Prompt 또는 @Variable을 다시 정의해야 합니다.

@Prompt 구문

이 함수의 구문은 다음과 같습니다.

```
@Prompt('message', ['type'], [lov], [MONO|MULTI], [FREE|CONSTRAIN])
```

다음은 각 요소에 대한 설명입니다.

- 메시지는 작은따옴표 안에 포함되는 메시지 텍스트입니다.
- 형식은 다음 중 하나가 될 수 있습니다. 'A' - 영숫자 문자, 'N' - 숫자, 'D' - 날짜.
- lov는 다음 중 하나가 될 수 있습니다.
 - 괄호로 둘러싸인 값 목록(각 값은 작은따옴표 안에 들어 있고 쉼표로 구분) 또는
 - 작은따옴표 안에 들어 있고 역슬래시로 구분된 클래스 및 개체의 이름
- MONO는 프롬프트에 값이 하나만 허용됨을 의미합니다. MULTI는 프롬프트에 값을 여러 개 입력할 수 있음을 의미합니다.
- FREE는 최종 사용자가 값을 자유롭게 입력할 수 있음을 의미합니다. 이와는 달리 CONSTRAIN은 프롬프트에 표시되는 값 중에서 선택해야 함을 의미합니다.

참고:

마지막 네 인수는 선택적입니다. 그러나 인수를 생략하는 경우에도 쉼표를 구분자로 반드시 입력해야 합니다.

@Variable 구문

이 함수의 구문은 다음과 같습니다.

```
@Variable('myname')
```

여기에서 myname은 다음 중 하나일 수 있습니다.

- 이전에 @Prompt 함수를 사용하여 만든 대화형 개체의 텍스트 즉, @Prompt 함수에 입력한 첫 번째 인수
- BOUSER 같은 BusinessObjects 시스템 변수. 이러한 변수는 각각 사용자 ID를 구성하는 사용자 이름과 암호를 나타냅니다. 시스템 변수는 RDBMS에 대한 연결에도 필요합니다.

@Prompt 또는 @Variable을 정의하는 올바른 구문에 대한 자세한 내용은 Designer 가이드를 참조하십시오.

개체를 사용할 권한이 없습니다. (QP0019)

원인

이 오류는 다른 사용자가 만든 문서를 열려고 하지만 이 문서에 포함된 개체에 대한 액세스 권한이 없는 경우에 발생합니다.

조치

감독자 또는 관리자가 사용자에게 개체에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.

집계 인식을 확인하지 못했습니다. (QP0020)

원인

이 오류는 @Aggregate_Aware 함수를 사용하여 정의한 계수 개체가 잘못 정의된 경우에 SQL 생성 과정에서 발생합니다. 이러한 계수 개체를 다시 정의하여 집계 인식을 설정해야 합니다. 집계 인식을 사용하면 SQL 트랜잭션의 성능을 향상시킬 수 있습니다. 이 개체를 잘못 정의하면 SQL을 생성할 수 없습니다.

조치

유니버스 디자이너가 @Aggregate_Aware 함수를 사용하여 정의한 계수 개체를 조사하고 해당 구문이 올바른지 확인해야 합니다.

@Aggregate_Aware 구문

@Aggregate_Aware 함수의 구문은 다음과 같습니다.

```
@Aggregate_Aware (sum(agg_table_1, ... sum(agg_table_n))
```

여기에서 agg_table_1은 최상위 수준의 테이블이고 agg_table_n은 최하위 수준의 테이블입니다. 모든 집계 테이블의 이름을 인수로 입력해야 합니다. 또한 테이블 이름을 배치하는 순서에도 주의해야 합니다. 우선 순위는 왼쪽에서 오른쪽 순입니다.

디자이너는 유니버스의 각 집계 테이블에 대해 호환되지 않는 개체 및/또는 호환되지 않는 사전 정의 조건 목록도 만들어야 합니다.

집계 인식 및 @Aggregate_Aware 함수에 대한 자세한 내용은 Designer 가이드를 참조하십시오.

계수에 모호한 조건이 있습니다. 이 조건을 제거하거나 분석 범위를 축소하십시오. (QP0021)

원인

더 심층적인 분석 범위를 선택하면 계층구조의 더 낮은 수준에 있는 개체가 쿼리에 추가됩니다. 동기화된 하위 쿼리를 생성하기 위해 SQL에는 그룹화 기준 순서가 사용됩니다. 같음, 제외, 보다 큼, 보다 작음, 크거나 같음, 작거나 같음 연산자는 동기화된 하위 쿼리를 생성하는 데 사용할 수 있습니다. 사이에 있음, 패턴 일치, 목록에 있음 연산자는 동기화된 하위 쿼리를 생성하는 데 사용할 수 없습니다. SQL을 생성할 수 없습니다.

조치

쿼리를 수정하거나 분석 범위를 제거할 수 있습니다.

이 탭에 결과 개체를 하나 이상 포함하지 않으면 새 탭을 만들 수 없습니다. (QP0022)

원인

이 오류 메시지는 첫 번째 쿼리에서 결과 개체를 모두 제거한 상태로 첫 번째 쿼리와 결합할 두 번째 쿼리를 만들려는 경우에 나타납니다.

조치

첫 번째 쿼리 탭에 결과 개체를 적어도 하나 이상 배치해야 합니다.

하위 쿼리를 결합할 수 없습니다. (QP0023)

원인

이 오류 메시지는 한 쿼리의 하위 쿼리를 두 번째 쿼리와 결합하려 할 때 나타납니다. 이것은 허용되지 않습니다.

이 쿼리를 삭제할 수 없습니다. 조건을 먼저 삭제해야 합니다. (QP0025)

원인

이 메시지는 연결된 하위 쿼리를 먼저 삭제하지 않은 상태로 연결된 하위 쿼리가 있는 쿼리를 삭제하려는 경우에 나타납니다.

조치

쿼리를 삭제하려면 하위 쿼리를 먼저 삭제해야 합니다.

일부 오래된 개체가 쿼리에서 제거되었습니다. (QP0027)

원인

이 오류는 유니버스 디자이너가 쿼리에서 제거한 개체가 사용자의 쿼리에 들어 있는 경우 SQL 생성 과정에서 발생합니다.

조치

삭제된 개체를 사용하지 않고 쿼리를 다시 작성해야 합니다.

장7 데이터 연합(DFA) 오류 메시지

데이터 연합 오류 메시지는 다음과 같습니다.

범위	범주
DFA0003 - DFA80007	데이터 연합 오류

데이터 연합 드라이버를 찾을 수 없습니다. (DFA 0003)

원인

데이터 연합 드라이버를 찾을 수 없습니다.

조치

설치 문제입니다. 데이터 연합 관리 도구를 다시 설치하십시오.

카탈로그에 대한 메타데이터를 가져오는 중 문제가 발생했습니다. (DFA 00010)

원인

카탈로그를 가져오는 동안 문제가 발생했습니다.

조치

데이터 연합 서비스를 호스팅하는 Adaptive Processing Server의 로그 파일에서 추적을 확인합니다.

URL '{0}'에 대한 드라이버 속성을 검색할 수 없습니다. (DFA 0030)

원인

URL의 드라이버 속성을 가져올 수 없습니다.

조치

설치 문제입니다. 데이터 연합 관리 도구를 다시 설치하십시오.

내부 오류가 발생했습니다. (DFA 20001)

원인

알 수 없는 오류가 발생했습니다.

조치

```
//components/datafederator/trunk/PI/query_server/src/com/businessobjects/datafederator/server/params/resource/messages_parameters_dev.properties
```

카탈로그에 대한 메타데이터를 가져오는 중 문제가 발생했습니다. (DFA 30001)

원인

카탈로그를 가져오는 동안 문제가 발생했습니다.

조치

데이터 연합 서비스를 호스팅하는 Adaptive Processing Server의 로그 파일에서 추적을 확인합니다.

데이터 연합 서비스를 호스팅하는 서버에 연결할 수 없습니다. (DFA 40001)

원인

데이터 연합 서비스를 호스팅하는 서버에 연결할 수 없습니다.

조치

데이터 연합 서비스와 네트워크가 정상인지 확인합니다.

데이터 연합 드라이버를 찾을 수 없습니다. (DFA 40002)

원인

데이터 연합 드라이버를 찾을 수 없습니다.

조치

설치 문제입니다. 데이터 연합 관리 도구를 다시 설치하십시오.

URL '{0}'에 대한 드라이버 속성을 검색할 수 없습니다. (DFA 40003)

원인

설치 문제일 수 있습니다.

조치

설치 문제입니다. 데이터 연합 관리 도구를 다시 설치하십시오.

연결 ID를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (DFA 40004)

원인

연결 ID를 가져올 수 없습니다.

조치

데이터 연합 서비스 연결을 확인합니다.

데이터 연합 쿼리 엔진에서 쿼리를 설명하는 동안 오류가 발생했습니다. (DFA 50001)

원인

데이터 연합 서비스에서 오류가 발생했습니다.

조치

쿼리를 실행할 수 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 데이터 연합 로그 파일을 참조하십시오.

데이터 연합 서비스에서 함수 목록을 검색할 수 없습니다. (DFA 50002)

원인

데이터 연합 서비스에서 오류가 발생했습니다.

조치

데이터 연합 서비스를 다시 연결해 봅니다. 자세한 내용은 데이터 연합 로그 파일을 참조하십시오.

데이터 연합 쿼리 엔진에서 쿼리를 실행하는 동안 오류가 발생했습니다. (DFA 50003)

원인

데이터 연합 서비스에서 오류가 발생했습니다.

조치

쿼리가 올바른지 확인합니다.

데이터 연합 서비스에서 반환한 XML 결과에 대해 XPath 쿼리를 실행하는 동안 오류가 발생했습니다. (DFA 50004)

원인

데이터 연합 서비스가 읽을 수 없는 XML 결과를 반환했습니다.

조치

데이터 연합 관리 도구 버전과 데이터 연합 서비스 버전이 호환되는지 확인합니다. 자세한 내용은 데이터 연합 로그 파일을 참조하십시오.

데이터 연합 서비스에서 반환한 XML의 구문을 분석하는 동안 오류가 발생했습니다. (DFA 50005)

원인

데이터 연합 서비스가 잘못된 XML 결과를 반환했습니다.

조치

자세한 내용은 데이터 연합 로그 파일을 참조하십시오.

쿼리를 준비하는 동안 오류가 발생했습니다. (DFA 50006)

원인

데이터 연합 서비스에서 오류가 발생했습니다.

조치

데이터 연합 서비스 연결을 확인합니다. 자세한 내용은 데이터 연합 로그 파일을 참조하십시오.

시스템 속성을 가져올 수 없습니다. (DFA 60001)

원인

커넥터를 가져오는 동안 문제가 발생했습니다.

조치

데이터 연합 서비스를 호스팅하는 Adaptive Processing Server의 로그 파일에서 추적을 확인합니다.

쿼리를 취소하는 중 오류가 발생했습니다. (DFA 50007)

원인

데이터 연합 서비스에서 오류가 발생했습니다.

조치

데이터 연합 서비스 연결을 확인합니다. 자세한 내용은 데이터 연합 로그 파일을 참조하십시오.

행이 너무 많아서 표시할 수 없습니다. 표시할 수 있는 최대 행 개수는 '999'입니다. (DFA 50008)

원인

입력된 여러 쿼리의 기록 크기가 너무 큼니다.

조치

시스템 매개 변수 "QUERY_HISTORY_SIZE"를 999 미만으로 설정하십시오.

커백터 '{0}'에 대한 구성을 재설정할 수 없습니다. (DFA 60002)

원인

데이터 연합 서비스에서 오류가 발생했습니다.

조치

데이터 연합 서비스 연결을 확인합니다. 자세한 내용은 데이터 연합 로그 파일을 참조하십시오.

커백터 '{0}'에 대한 구성을 가져올 수 없습니다. (DFA 60003)

원인

데이터 연합 서비스에서 오류가 발생했습니다.

조치

데이터 연합 서비스 연결을 확인합니다. 자세한 내용은 데이터 연합 로그 파일을 참조하십시오.

커백터 '{0}'에 대한 구성을 업데이트할 수 없습니다. (DFA 60004)

원인

데이터 연합 서비스에서 오류가 발생했습니다.

조치

데이터 연합 서비스 연결을 확인합니다. 자세한 내용은 데이터 연합 로그 파일을 참조하십시오.

'{0}' 커백터를 Ping할 수 없습니다. (DFA 60005)

원인

데이터 연합 서비스에서 오류가 발생했습니다.

조치

데이터 연합 서비스 연결을 확인합니다. 자세한 내용은 데이터 연합 로그 파일을 참조하십시오.

'{0}' 커백터 기능을 가져올 수 없습니다. (DFA 60006)

원인

데이터 연합 서비스에서 오류가 발생했습니다.

조치

데이터 연합 서비스 연결을 확인합니다. 자세한 내용은 데이터 연합 로그 파일을 참조하십시오.

데이터 연합 서비스에서 통계를 검색할 수 없습니다. (DFA 70001)

원인

데이터 연합 서비스에서 오류가 발생했습니다.

조치

데이터 연합 서비스 연결을 확인합니다. 자세한 내용은 데이터 연합 로그 파일을 참조하십시오.

통계를 업데이트할 수 없습니다. (DFA 70002)

원인

데이터 연합 서비스에서 오류가 발생했습니다.

조치

데이터 연합 서비스 연결을 확인합니다. 자세한 내용은 데이터 연합 로그 파일을 참조하십시오.

시스템 매개 변수를 가져올 수 없습니다. (DFA 80002)

원인

데이터 연합 서비스에서 오류가 발생했습니다.

조치

데이터 연합 서비스 연결을 확인합니다. 자세한 내용은 데이터 연합 로그 파일을 참조하십시오.

세션 매개 변수를 가져올 수 없습니다. (DFA 80003)

원인

데이터 연합 서비스에서 오류가 발생했습니다.

조치

데이터 연합 서비스 연결을 확인합니다. 자세한 내용은 데이터 연합 로그 파일을 참조하십시오.

시작 매개 변수를 가져올 수 없습니다. (DFA 80004)

원인

데이터 연합 서비스에서 오류가 발생했습니다.

조치

데이터 연합 서비스 연결을 확인합니다. 자세한 내용은 데이터 연합 로그 파일을 참조하십시오.

'{0}' 시스템 매개 변수를 업데이트할 수 없습니다. (DFA 80005)

원인

데이터 연합 서비스에서 시스템 매개 변수를 업데이트할 때 오류가 발생했습니다.

조치

시스템 매개 변수 값의 유효성을 확인합니다. 자세한 내용은 데이터 연합 로그 파일을 참조하십시오.

'{0}' 세션 매개 변수를 업데이트할 수 없습니다. (DFA 80006)

원인

데이터 연합 서비스에서 세션 매개 변수를 업데이트할 때 오류가 발생했습니다.

조치

세션 매개 변수 값의 유효성을 확인합니다. 자세한 내용은 데이터 연합 로그 파일을 참조하십시오.

시스템 매개 변수 기본값을 복원할 수 없습니다. (DFA 80007)

원인

데이터 연합 서비스에서 기본값을 복원할 때 오류가 발생했습니다.

조치

데이터 연합 서비스 연결을 확인합니다. 자세한 내용은 데이터 연합 로그 파일을 참조하십시오.

장8 문서 및 유니버스 교환 오류 메시지

문서 및 유니버스 교환 오류 메시지에 해당하는 범위와 범주는 다음과 같습니다.

- 범주(CAT) 오류 메시지
- DX(문서 교환) 오류 메시지
- 유니버스 교환(UX) 오류 메시지

8.1 범주(CAT) 오류 메시지

범주 오류 메시지에 해당하는 범위와 범주는 다음과 같습니다.

범위	범주
CAT0001	범주 오류

범주 이름에 잘못된 문자가 있습니다. 올바른 문자는 다음과 같습니다. (CAT0001)

원인

승인되지 않은 문자를 사용하여 새 범주의 이름을 지정하려고 했습니다.

조치

유효한 문자만 사용하여 범주 이름을 다시 입력합니다. 유효한 문자에는 a-z A-Z 0-9 W- _ \$, 및 공백(시작 위치 제외)이 포함됩니다.

8.2 DX(문서 교환) 오류 메시지

문서 교환 오류 메시지에 해당하는 범위와 범주는 다음과 같습니다.

범위	범주
DX0001 - DX 00050	문서 교환 오류

임시 파일을 생성할 수 없습니다. (DX0001)

원인

리포지토리에 문서를 보내려고 했습니다. 그러나 BusinessObjects는 파일을 리포지토리에 보내기 전에 항상 디스크에 로컬로 임시 저장합니다. 이러한 임시 파일은 다음 폴더에 저장됩니다.

My Documents\BusinessObjects Documents\UserDocs

디스크에 대한 쓰기 액세스 권한이 없거나 디스크가 가득 찼습니다.

조치

휴지통을 비웁니다. 필요한 경우 백업 파일이나 필요하지 않은 파일을 삭제하고 휴지통을 다시 비웁니다. 루트 C:\W 드라이브에 대하여 읽기 전용 권한만 있는 경우 시스템 관리자나 네트워크 관리자에게 요청하여 이 드라이브에 대한 모든 권한을 부여 받아야 합니다.

워크스테이션에서 파일이 보안되지 않습니다. (DX0002)

원인

문서를 저장하기 전에 회사 문서에 게시하려고 했습니다. 이 문서의 로컬 버전을 보호하려면 먼저 저장해야 합니다. 그렇지 않으면 리포지토리의 문서 버전으로 파일 시스템의 문서를 덮어쓰지 않는 한 리포지토리의 문서에 적용되는 어떠한 보안 제한도 파일 시스템의 문서에 적용되지 않습니다.

조치

이 문서를 게시하기 전에 문서의 로컬 버전을 저장합니다.

RSS 파일에 액세스할 수 없습니다. (DX0003)

원인

이 오류는 보안 도메인 테이블이 다른 데이터베이스로 이동한 경우에 발생할 수 있습니다. 이 경우 유니버스의 연결 매개 변수가 더 이상 유효하지 않게 됩니다.

조치

디자이너는 다음과 같이 연결을 복원할 수 있습니다.

1. 유니버스에 대한 새 연결을 만듭니다(도구 > 연결).

2. 유니버스에 연결을 할당합니다(파일 > 매개 변수).
3. 유니버스를 저장합니다.
4. 유니버스를 리포지토리에 다시 내보냅니다(파일 > 내보내기).

잘못된 SQL을 사용했습니다. (DX0004)

원인

BusinessObjects에서 공유 데이터베이스에 액세스를 시도하는 동안 예외 오류가 발생했습니다.

조치

BusinessObjects 고객 지원에 문의하십시오.

가져오는 동안 오류가 발생했습니다. (DX0005)

원인

리포지토리에서 문서를 가져오는 동안 오류가 발생했습니다. 다음과 같은 이유 중 하나로 인해 가져오기가 취소되었습니다.

- 네트워크 오류가 발생했습니다.
- 문서 도메인을 호스팅하는 서버에 문제가 발생했습니다.

조치

리포지토리를 호스팅하는 서버에 "핑(ping)"을 수행하여 네트워크가 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 데이터베이스 관리자는 데이터베이스 미들웨어(예: Net8 for Oracle)를 사용하여 리포지토리 데이터베이스에서 응답이 있는지 확인해야 합니다.

가져오는 동안 오류가 발생했습니다. (DX0007)

원인

리포지토리에서 문서를 가져오는 동안 오류가 발생했습니다. 다음과 같은 이유 중 하나로 인해 가져오기가 취소되었습니다.

- 네트워크 오류가 발생했습니다.
- 문서 도메인을 호스팅하는 서버에 문제가 발생했습니다.

조치

리포지토리를 호스팅하는 서버에 "핑(ping)"을 수행하여 네트워크가 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 데이터베이스 관리자는 데이터베이스 미들웨어(예: Net8 for Oracle)를 사용하여 리포지토리 데이터베이스에서 응답이 있는지 확인해야 합니다.

<문서>을(를) 가져오는 동안 알 수 없는 오류가 발생했습니다. 가져오기가 취소되었습니다.
<문서>을(를) 가져올 수 없습니다. (DX0009)

원인

문서를 리포지토리에 성공적으로 내보냈고 사용자가 문서를 가져올 수 있지만 이러한 파일을 열려고 하면 위와 같은 오류 메시지가 나타납니다. 이 오류는 클라이언트 컴퓨터에 데이터베이스와 동일한 문자 설정이 없어서 정보를 읽을 수 없는 경우에 발생합니다. 환경 변수에 미들웨어 설정 외에도 이러한 문자 설정을 정의해야 합니다.

조치

데이터베이스와 동일한 문자 설정을 사용하도록 클라이언트 컴퓨터를 수정합니다.

클라이언트 컴퓨터에서 변수 DB2CODEPAGE를 데이터베이스에 있는 설정과 동일한 설정으로 정의합니다. 변수와 그 설정에 대한 자세한 내용은 데이터베이스 관리자에게 문의하십시오. 가장 일반적인 값은 850이지만 특정 언어의 경우 이 값이 다를 수 있습니다.

이러한 설정은 서버가 아니라 클라이언트 쪽에서 정의해야 합니다. DB2CODEPAGE를 환경 변수에 추가하는 위치는 운영 체제에 따라 다릅니다.

- Windows 2000의 경우 이 환경 변수는 내 컴퓨터 > 속성 > 고급 > 환경 변수에서 찾을 수 있습니다.
- Windows NT(3.51 및 4.0)의 경우 이 환경 변수는 내 컴퓨터 > 속성 > 환경 탭에서 찾을 수 있습니다.

그런 다음 문서를 리포지토리에 다시 내보내고 가져옵니다. 이제 문서를 내보낼 때와 동일한 방식으로 정보를 읽을 수 있습니다.

<문서>을(를) 달 수 없습니다. 가져오기가 취소되었습니다. <문서>을(를) 가져올 수 없습니다. (DX0010)

원인

이 메시지는 연결된 값 목록(LOV)을 사용하여 유니버스를 열었을 때 나타날 수 있습니다. LOV는 개체에 관련된 데이터 값이 들어 있는 파일입니다.

LOV 파일이 계속 열려 있지만 문서 도메인에 대한 연결이 끊어졌습니다.

조치

문서 도메인이 다른 서버에서 호스팅되는 경우 이 도메인이 있는 서버에 대해 "핑(Ping)"을 실행하여 서버가 응답하는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 데이터베이스 관리자는 데이터베이스 미들웨어(예: Net8 for Oracle)를 사용하여 리포지토리 데이터베이스에서 응답이 있는지 확인해야 합니다.

문서 도메인이 손상되었으면 감독자에게 문의하십시오.

<문서>과(와) 연관된 파일을 만들 수 없습니다. 가져오기가 취소되었습니다. <문서>을(를) 가져올 수 없습니다. (DX0011)

원인

리포지토리에서 문서를 가져오려고 했지만 파일을 디스크에 로컬로 쓸 수 없습니다. 이 문제는 다음과 같은 이유로 발생할 수 있습니다.

- Windows 액세스 권한: 파일을 가져오려는 폴더에 필요한 읽기/쓰기 권한을 Windows 관리자에게서 부여받지 못한 경우일 수 있습니다.
- 파일을 가져오는 데 필요한 디스크 공간이 부족한 경우일 수 있습니다.

조치

다음 방법을 시도해 봅니다.

- Windows 관리자에게 요청하여 파일을 가져오려는 시스템의 폴더에 대한 모든 권한을 부여받습니다.
- 응용 프로그램을 종료하고 일부 디스크 공간을 비운 다음 불필요한 파일을 모두 삭제하고 휴지통을 비웁니다. 그런 다음 파일을 다시 가져옵니다.
- 문서를 가져오는 기본 위치를 변경합니다.

이전 파일을 삭제할 수 없습니다. 가져오기가 취소되었습니다. <문서>을(를) 가져올 수 없습니다. (DX0012)

원인

이 메시지는 리포지토리에서 문서를 다시 가져올 때 생성될 수 있습니다. 이전 버전의 문서가 이미 시스템에 있으므로 새 버전을 가져오기 전에 이전 버전을 삭제해야 합니다. 그러나 이 경우 이전 버전의 문서를 삭제할 수 없습니다. 이 문제는 다음과 같은 이유로 발생할 수 있습니다.

- 파일이나 폴더에 대한 쓰기 액세스 권한이 없습니다.
- 파일이 현재 열려 있고 다른 응용 프로그램에서 파일을 사용 중입니다.

조치

다음 방법을 시도해 봅니다.

- 실행 중인 다른 응용 프로그램을 모두 종료하고 문서를 다시 가져옵니다.
- Windows 관리자에게 요청하여 파일 및/또는 폴더에 대한 모든 권한을 부여받습니다.

<문서>에 쓸 수 없습니다. 가져오기가 취소되었습니다. <문서>을(를) 가져올 수 없습니다. (DX0014)

원인

이 메시지는 안전 복구를 실행하여 키 파일을 새로 만들거나 한 데이터베이스에서 다른 데이터베이스로 마이그레이션한 후에 보고서를 가져오려는 경우에 표시될 수 있습니다.

조치

키 파일을 새로 만들면 보안 도메인에 대한 연결만 다시 작성됩니다. 유니버스와 문서에 대한 연결은 동일하게 유지됩니다. 따라서 다음 작업 중 하나를 수행해야 합니다.

- 새 데이터베이스를 가리키도록 연결을 편집합니다.
- 새 데이터베이스를 가리키도록 별칭을 변경합니다.
- 새 문서 및 유니버스 도메인을 만들고 정보를 새 도메인에 가져옵니다. 그런 다음 새 도메인이 올바르게 작동하는지 확인하고 이전 도메인을 삭제합니다.

파일을 삭제할 수 없습니다. (DX0017)

원인

이 메시지는 리포지토리에서 문서를 삭제하거나 가져오려 할 때 표시될 수 있습니다.

조치

문서 파일(.rep)이 열려 있는 경우일 수 있습니다. 문서 파일을 닫고 작업을 다시 시도합니다.

파일 이름은 작업 중인 플랫폼에 맞지 않습니다. 이름을 변경하십시오. (DX0018)

원인

리포지토리에서 문서를 가져오려 했지만 파일 이름이 현재 사용 중인 플랫폼과 호환되지 않습니다.

조치

플랫폼과 호환되도록 문서의 이름을 변경하고 문서를 다시 내보냅니다. 그런 다음 문서를 다시 가져옵니다.

보안 파일 <문서>을(를) 내보내도록 요청했습니다. 파일에 대해 이 작업을 수행할 권한이 없습니다. <문서>의 내보내기가 취소되었습니다. (DX0022)

원인

이 메시지는 리포지토리에 문서를 보내려 할 때 표시될 수 있습니다.

조치

감독자가 사용자의 프로필에 아무런 제한을 적용하지 않은 경우 c:\Wtemp 폴더를 확인합니다.

1. c:\Wtemp 폴더에서 사용하지 않는 문서를 삭제합니다. 가능한 경우 temp 폴더의 내용을 비웁니다.
2. 컴퓨터를 다시 부팅합니다.
3. 문서를 리포지토리에 다시 보냅니다.

<문서>을(를) 내보내는 동안 알 수 없는 오류가 발생했습니다. 내보내기가 중지되었습니다.
<문서>을(를) 내보내지 못했습니다. (DX0024)

원인

리포지토리의 테이블 공간이 가득 찼습니다. 문서를 저장하는 데 공간이 부족합니다.

조치

데이터베이스 관리자에게 요청하여 이 테이블 공간을 늘립니다.

원인

리포지토리를 호스팅하는 시스템의 디스크 여유 공간이 부족합니다.

조치

네트워크 관리자나 시스템 관리자가 시스템의 디스크 여유 공간을 확보해야 합니다.

<문서>을(를) 내보내는 동안 데이터베이스 오류가 발생했습니다. 내보내기가 중지되었습니다.
다. <문서>을(를) 내보내지 못했습니다. (DX0025)

원인

리포지토리가 가득 찼습니다. 문서를 저장하는 데 공간이 부족합니다.

조치

데이터베이스 관리자에게 요청하여 이 테이블 공간을 늘립니다.

원인

리포지토리를 호스팅하는 시스템의 디스크 여유 공간이 부족합니다.

조치

시스템 관리자나 네트워크 관리자가 이 시스템의 디스크 여유 공간을 확보해야 합니다.

원인

obj_x_documents의 테이블 크기가 너무 작습니다.

조치

데이터베이스 관리자에게 요청하여 obj_x_documents의 테이블 크기를 늘립니다.

<문서>을(를) 내보내는 동안 끊어졌습니다. 내보내기가 중지되었습니다. <문서>을(를) 내보내지 못했습니다. (DX0026)

원인

문서를 리포지토리에 내보내는 동안 네트워크 문제 또는 리포지토리 서버의 문제로 인해 프로세스가 중단되었습니다.

조치

리포지토리를 호스팅하는 서버에 "핑(ping)"을 수행하여 네트워크가 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 데이터베이스 관리자는 데이터베이스 미들웨어(예: Net8 for Oracle)를 사용하여 리포지토리 데이터베이스에서 응답이 있는지 확인해야 합니다.

문서를 다시 내보냅니다.

<문서>과(와) 연관된 파일을 열 수 없습니다. <문서>을(를) 내보내지 못했습니다. (DX0027)

원인

문서를 리포지토리에 내보내려고 했지만 파일을 열 수 없습니다. 파일이 손상되었을 수 있습니다.

조치

다른 파일을 내보내 봅니다. 다른 파일도 내보낼 수 없으면 감독자에게 문의하여 현재 사용 중인 리포지토리에 대한 자세한 정보를 확인합니다.

대을 로드할 수 없습니다. Microsoft Exchange 설치를 확인하십시오. (DX0037)

원인

필수 .dll 파일이 삭제되었거나 손상되었습니다.

조치

Microsoft Exchange 설치를 확인합니다. 오류가 해결되지 않으면 Microsoft Exchange를 다시 설치해야 할 수도 있습니다.

<문서>과(와) 연관된 파일을 열 수 없습니다. (DX0040)

원인

전자 메일로 문서를 보내려 하지만 보내려는 파일을 열 수 없습니다. 이 문제는 다음과 같은 이유로 발생할 수 있습니다.

- 파일이 손상되었습니다.
- 파일이 있는 컴퓨터가 종료되었거나 네트워크와 연결되어 있지 않을 수 있습니다.

- 파일이 공유 디스크에 있는 경우 다른 응용 프로그램이나 사용자가 이미 이 파일을 사용 중일 수 있습니다.

조치

보내려는 파일에 액세스할 수 있는지 확인하고 파일을 보내기 전에 이 파일을 직접 열 수 있는지 확인합니다.

메시지를 보낼 수 없습니다. (DX0041)

원인

문서를 전자 메일로 보내려 하지만(MAPI) BusinessObjects에서 전자 메일 응용 프로그램을 시작할 수 없습니다.

조치

.dll 파일이 없거나 구성이 불완전하여 전자 메일 응용 프로그램을 시작할 수 없는 경우일 수 있습니다. 응용 프로그램을 다시 설치해 봅니다.

문서 속성을 가져올 수 없습니다. (DX0044)

원인

문서가 문서 도메인에 저장되어 있지만 해당 속성은 보안 도메인에 저장되어 있습니다. 문서를 가져 오거나 내보낼 때 문서와 문서 속성을 모두 전송해야 합니다. 이 메시지는 보안 도메인을 호스팅하는 컴퓨터에 대한 연결이 더 이상 작동하지 않거나 컴퓨터 자체가 다운된 경우에 발생할 수 있습니다.

조치

보안 도메인이 다른 서버에서 호스팅되는 경우 이 서버에 대해 "핑(Ping)"을 실행하여 서버가 응답하는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 데이터베이스 관리자는 데이터베이스 미들웨어(예: Net8 for Oracle)를 사용하여 리포지토리 데이터베이스에서 응답이 있는지 확인해야 합니다.

데이터베이스 오류 (DX0045)

원인

이 오류는 문서를 가져오거나, 내보내거나, 새로 고치려 할 때 발생할 수 있습니다. 이 경우 문제는 데이터 웨어하우스에 있습니다.

조치

이 메시지와 함께 반환되는 오류 정보를 기록하고 데이터베이스 공급업체의 문제 해결 설명서에서 자세한 내용을 확인합니다.

문서 도메인이 응답하지 않습니다. (DX0046)

원인

구성된 여러 서버 시스템을 실행하기에 Windows의 메모리가 충분하지 않습니다.

조치

시스템 요구 사항을 검토하여 BusinessObjects에 메모리가 충분한지 확인합니다. 다른 응용 프로그램을 닫아 메모리를 확보할 수도 있습니다. 불필요한 파일을 모두 삭제하고 휴지통을 비웁니다.

원인

리포지토리에 오류가 있거나 리포지토리가 손상되었을 수 있습니다.

조치

BusinessObjects 관리자에게 문의하십시오.

이 문서를 가져오려면 최신 버전의 BusinessObjects가 필요합니다. (DX0047)

원인

BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 6보다 오래된 버전의 BusinessObjects를 사용하고 있습니다. 따라서 버전 6으로 만든 문서를 가져올 수 없습니다.

조치

BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 6 문서를 사용하려면 BusinessObjects 설치 환경을 버전 6으로 업그레이드해야 합니다.

문서를 삭제하지 못했습니다. (DX 00050)

원인

문서 교환을 통해 또는 공유 리포지토리에서 문서를 삭제하려고 했습니다. 이 프로세스가 중단되었거나 서버가 더 이상 응답하지 않습니다.

조치

문서를 다시 삭제해 봅니다. 이 메시지가 다시 표시되면 로그아웃한 후 다시 로그인하여 작업을 재시도합니다.

8.3 유니버스 교환(UX) 오류 메시지

유니버스 교환 오류 메시지에 해당하는 범위와 범주는 다음과 같습니다.

범위	범주
UX0001 - UX0071	유니버스 교환 오류

8.3.1 UX0001 – UX0019

유니버스를 내보냈지만 오류가 포함되어 있을 수 있습니다. 이 유니버스의 디자이너에게 문의하십시오. (UX0001)

원인

유니버스를 성공적으로 내보냈지만 BusinessObjects가 유니버스의 구조 또는 내용에서 일치하지 않는 부분을 발견했습니다.

조치

유니버스에 대해 무결성 검사를 실행하여 문제를 수정한 다음 유니버스를 다시 내보냅니다.

사용할 수 있는 유니버스 도메인이 없습니다. 감독자에게 도움을 요청하십시오. (UX0010)

원인

OBJ_M_RESLINK 테이블에 연결을 나타내는 필수 행이 없으므로 문서나 유니버스를 리포지토리에 내보낼 수 없습니다.

조치

유니버스를 다시 내보내 봅니다. 문제가 해결되지 않으면 BusinessObjects 고객 지원에 문의하십시오.

이 유니버스 도메인에 유니버스 <유니버스>이(가) 없습니다. (UX0011)

원인

파생 유니버스, 즉 다른 유니버스에 연결된 유니버스를 가져오려고 합니다.

연결된 유니버스란 매개 변수, 클래스, 개체 또는 조인과 같은 공통 구성 요소를 공유하는 유니버스를 말합니다. 연결된 유니버스 중에서 유니버스 하나는 커널 유니버스이고 나머지는 모두 파생 유니버스입니다.

이 경우 보안 도메인이 아닌 유니버스 도메인에서 커널 유니버스를 제거했습니다.

조치

커널 유니버스의 위치를 확인하고 이 유니버스를 유니버스 도메인에 다시 내보냅니다. 연결된 유니버스에 대한 자세한 내용은 Designer 가이드를 참조하십시오.

로컬 폴더에 파일 이름 <이름>이(가) 없습니다. (UX0012)

원인

리포지토리에서 파생 유니버스를 다시 가져오려고 합니다. 이전 버전의 유니버스가 이미 시스템에 있지만 이전 버전의 마스터 유니버스를 찾을 수 없습니다. 마스터 유니버스가 시스템에서 삭제되었기 때문일 수 있습니다.

조치

이전 버전의 유니버스를 시스템에서 삭제하고 유니버스를 다시 가져옵니다.

유니버스 테이블의 열을 가져올 수 없습니다. 관련 유니버스 연결이 올바르지 않습니다. (UX0013)

원인

유니버스를 가져오려 하지만 연결이 더 이상 유효하지 않으므로 Designer에서 필요한 열을 가져올 수 없습니다.

조치

서버가 응답하지 않습니다. 연결을 확인하여 필요한 경우 연결을 수정한 다음 유니버스의 구조를 새로 고칩니다.

원인

유니버스를 가져오려 하지만 현재 Designer 세션을 시작한 후에 감독자가 이 유니버스를 삭제했습니다.

조치

이 유니버스를 가져오려면 먼저 유니버스 디자이너가 이 유니버스를 리포지토리에 다시 내보내야 합니다.

유니버스와 관련된 연결이 정의되어 있지 않습니다. 연결을 만들어야 합니다. (UX0015)

원인

리포지토리의 데이터에 액세스하려 하지만 유니버스 도메인과 보안 도메인 사이의 연결이 손상되었습니다. 유니버스 도메인에 더 이상 안전하게 액세스할 수 없습니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

로컬에서 연결을 업데이트할 수 없습니다. (UX0016)

원인

리포지토리에 대한 연결을 업데이트하려 하지만 네트워크에 문제가 있거나 리포지토리 데이터베이스를 호스팅하는 컴퓨터가 종료된 상태입니다. 이 메시지는 문서를 보내거나 가져오는 등의 작업을 수행하기 위해 리포지토리에 대한 연결을 시작하는 작업 과정에서 발생할 수도 있습니다.

조치

리포지토리를 호스팅하는 서버에 "핑(ping)"을 수행하여 네트워크가 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 데이터베이스 관리자는 데이터베이스 미들웨어(예: Net8 for Oracle)를 사용하여 리포지토리 데이터베이스에서 응답이 있는지 확인해야 합니다.

8.3.2 UX0020 – UX0039

유니버스를 열 수 없습니다. (UX0023)

원인

유니버스를 가져오려 하지만 유니버스가 손상되었습니다.

조치

로컬 버전의 유니버스를 삭제하고 리포지토리에서 유니버스를 다시 가져온 다음 이를 엽니다.

원인

유니버스의 구성 요소가 하나 이상 손상되었습니다.

조치

문제를 해결하려면 유니버스의 디자이너가 작업 버전의 유니버스를 리포지토리에 내보내야 합니다.

리포지토리를 로드할 수 없습니다. (UX0028)

원인

리포지토리의 데이터에 액세스하려 하지만 BusinessObjects가 kgtrep50.dll 파일을 로드할 수 없습니다. 보안 도메인에 대한 연결에 문제가 있습니다.

조치

리포지토리를 호스팅하는 서버에 "핑(ping)"을 수행하여 네트워크가 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 데이터베이스 관리자는 데이터베이스 미들웨어(예: Net8 for Oracle)를 사용하여 리포지토리 데이터베이스에서 응답이 있는지 확인해야 합니다.

현재 리포지토리를 릴리스할 수 없습니다. (UX0029)

원인

Designer에서 리포지토리에 대한 연결을 설정하기 위해 초기화한 리소스의 일부를 확보할 수 없습니다.

조치

Designer를 다시 시작해 봅니다.

유니버스 파일 이름이 없습니다. (UX0032)

원인

유니버스를 가져오려 하지만 유니버스 파일이 유니버스 폴더에서 이름 변경, 이동 또는 삭제되었습니다. 이 폴더의 위치는 다음과 같습니다.

\$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\Universes

조치

유니버스 파일을 실제로 사용할 수 있는지 확인하고 유니버스 폴더에 모든 권한으로 액세스할 수 있는지 확인합니다. 유니버스를 찾을 수 없으면 사이트의 다른 디자이너에 문의하여 그 위치를 확인합니다.

유니버스 도메인이 없습니다. (UX0033)

원인

유니버스를 가져오려 하지만 감독자가 유니버스 도메인을 삭제했습니다.

조치

감독자에게 문의하여 리포지토리에 대한 정보를 확인합니다. 유니버스 도메인을 다시 만들어야 할 수도 있습니다.

리포지토리에 유니버스 ID가 없습니다. (UX0034)

원인

파생 유니버스, 즉 다른 유니버스에 연결된 유니버스를 가져오려고 합니다.

연결된 유니버스란 매개 변수, 클래스, 개체 또는 조인과 같은 공통 구성 요소를 공유하는 유니버스를 말합니다. 연결된 유니버스 중에서 유니버스 하나는 커널 유니버스이고 나머지는 모두 파생 유니버스입니다.

이 경우 커널 유니버스가 리포지토리에서 제거되었습니다.

조치

커널 유니버스의 위치를 확인하고 이 유니버스를 리포지토리에 다시 내보냅니다. 연결된 유니버스에 대한 자세한 내용은 Designer 가이드를 참조하십시오.

유니버스 이름이 없습니다. (UX0036)

원인

유니버스를 가져오려 하지만 감독자나 권한이 부여된 다른 디자이너가 이 유니버스를 이름 변경, 이동 또는 삭제했습니다.

조치

감독자나 권한이 부여된 다른 디자이너에게 자세한 내용을 문의하십시오. 유니버스를 리포지토리에 다시 내보내야 할 수도 있습니다.

리포지토리가 응답하지 않습니다. (UX0037)

원인

이 메시지는 리포지토리에 대한 연결에 문제가 있는 경우에 표시됩니다. 네트워크에 문제가 있거나 리포지토리 데이터베이스를 호스팅하는 컴퓨터가 종료되었기 때문일 수 있습니다. 이 메시지는 문서를 보내거나 가져오고 Broadcast Agent에 전달하는 등의 작업을 수행하기 위해 리포지토리에 대한 연결을 시작하는 작업 과정에서 발생할 수도 있습니다.

조치

리포지토리를 호스팅하는 서버에 "핑(ping)"을 수행하여 네트워크가 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 데이터베이스 관리자는 데이터베이스 미들웨어(예: Net8 for Oracle)를 사용하여 리포지토리 데이터베이스에서 응답이 있는지 확인해야 합니다.

유니버스 도메인이 응답하지 않습니다. (UX0038)

원인

리포지토리 유니버스 도메인을 호스팅하는 서버가 종료되었거나 네트워크 연결이 작동하지 않습니다.

조치

리포지토리를 호스팅하는 서버에 "핑(ping)"을 수행하여 네트워크가 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 데이터베이스 관리자는 데이터베이스 미들웨어(예: Net8 for Oracle)를 사용하여 리포지토리 데이터베이스에서 응답이 있는지 확인해야 합니다.

원인

이 메시지는 리포지토리의 유니버스 도메인에 정보를 교환하는 데 문제가 있는 경우에 표시됩니다. 리포지토리 데이터베이스의 테이블이 손상되었기 때문일 수 있습니다.

조치

감독자가 리포지토리를 다시 만들어야 할 수도 있습니다.

해당 컨텍스트 이름이 없습니다. (UX0039)

원인

Designer가 실행되는 동안 유니버스를 가져오거나 내보내려 했습니다. 그러나 유니버스의 컨텍스트 중 하나 이상에 액세스할 수 없습니다.

조치

문제를 해결하려면

1. 소스 버전의 유니버스를 엽니다.
2. 도구 > 컨텍스트 검색을 선택하여 유니버스의 후보 컨텍스트를 나열합니다.
3. 유니버스에 대해 무결성 검사를 실행합니다.
4. 작업 버전의 유니버스를 리포지토리에 내보냅니다.

8.3.3 UX0040 – UX0049

문서 도메인이 같은 데이터 계정에 없습니다. 값 목록을 내보낼 수 없습니다. (UX0040)

원인

문서 도메인과 유니버스 도메인이 동일한 데이터 계정에 정의되어 있지만 값 목록(LOV) 테이블에 문제가 있습니다.

LOV는 개체에 관련된 데이터 값이 들어 있는 파일입니다.

LOV는 문서 도메인에 OBJ_X_DOCUMENTS라는 테이블로 저장됩니다. 그러나 문서를 내보내는 데 성공하려면 이와 동일한 테이블이 유니버스 도메인에도 있어야 합니다. 현재 사용자의 데이터 계정에 이 부분에서 문제가 있습니다.

조치

LOV 테이블을 직접 만들거나 (감독자인 경우) 유니버스 도메인과 동일한 데이터베이스에 이 테이블을 만들 수 있습니다.

예제

개발, 테스트 및 프로덕션 도메인과 개발, 테스트 및 프로덕션 리포지토리가 있습니다. LOV인 파일이 있는 몇 개의 개체를 사용하여 유니버스를 만들었습니다. 유니버스와 함께 사용하고 내보내기 전에 모든 개체를 새로 고칩니다. Designer에서는 LOV가 아무런 문제 없이 표시되지만 유니버스를 내보내려 하면 위 오류 메시지가 나타납니다.

문서 도메인 계정이 다릅니다. 값 목록을 가져올 수 없습니다. (UX0041)

원인

Designer에서는 유니버스를 가져올 때 이 메시지가 표시될 수 있습니다. BusinessObjects에서는 도구 > 유니버스를 통해 유니버스를 가져올 때나 도구 > 유니버스 > 값 목록(LOV)을 통해 값 목록을 보려고 할 때 이 메시지가 표시될 수 있습니다.

이 메시지는 리포지토리에서 유니버스와 함께 있어야 할 LOV를 찾을 수 없는 경우에 표시됩니다.

조치

이 오류 메시지가 나타나지 않도록 하려면 유니버스의 LOV를 하나만 내보냅니다. 즉 .lov 파일을 만들기 위해 LOV를 내보내기 전에 새로 고칩니다. 이렇게 하면 유니버스의 ID가 문서 도메인에 LOV와 함께 기록되고 도메인이 올바르게 인식됩니다.

물론 개체에 할당된 다른 모든 LOV를 유니버스와 함께 가져오려는 경우에는 유니버스와 함께 내보내기 옵션을 선택하고 이러한 LOV를 모두 내보내야 합니다.

값 목록을 내보낼 수 없습니다. (UX0042)

원인

일부 데이터베이스의 데이터 형식에는 제한이 있으므로 문서 도메인(또는 문서 교환)이나 문서 파일(.rep)의 가져오기 또는 내보내기가 지원되지 않을 수 있습니다. 값 목록(LOV)은 리포지토리의 문서 도메인에 저장되므로 유니버스를 값 목록과 함께 리포지토리에 내보낼 수 없습니다.

조치

전자 메일이나 플로피 디스크 같은 대체 방법을 사용하여 LOV 파일을 배포하거나 유니버스와 관련된 LOV 파일을 다음 폴더에 복사합니다.

\$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\Universes\W<유니버스 도메인 이름>\W <유니버스 이름>

또는, 감독자인 경우 동일한 데이터베이스에 보안 도메인을 유지한 채 Oracle, SQL Server, MS Access 같은 다른 데이터베이스에 특정 유니버스 및 문서 도메인을 만들 수 있습니다.

유니버스 도메인에서 값 목록을 업데이트할 수 없습니다. (UX0043)

원인

값 목록(LOV)은 개체에 관련된 데이터 값이 들어 있는 파일입니다. 이 파일은 문서 도메인에 테이블로 저장됩니다. 이 메시지는 Designer에서 유니버스와 함께 내보내기 확인란을 선택하여 관련된 LOV와 함께 유니버스를 다시 내보내려 하지만 유니버스 도메인과 문서 도메인이 다른 데이터 계정에 있는 경우에 나타납니다.

조치

유니버스와 함께 LOV를 내보내려면 유니버스 도메인과 문서 도메인이 동일한 데이터 계정에 있어야 합니다. 따라서 문서 도메인을 유니버스 도메인과 동일한 데이터 계정에 만들어야 합니다.

값 목록을 가져올 수 없습니다. (UX0044)

원인

값 목록(LOV)은 개체에 관련된 데이터 값이 들어 있는 파일입니다. 이 파일은 문서 도메인에 저장됩니다. 이 메시지는 관련된 LOV와 함께 유니버스를 가져오려 하지만 유니버스 도메인과 문서 도메인이 서로 다른 데이터 계정에 있는 경우에 발생합니다.

조치

유니버스와 함께 LOV를 가져오려면 유니버스 도메인과 문서 도메인이 동일한 데이터 계정에 있어야 합니다. 따라서 감독자가 문서 도메인을 유니버스 도메인과 동일한 데이터 계정에 만들어야 합니다.

증분 내보내기 작업을 사용할 수 없습니다. 전체 유니버스를 내보내시겠습니까? (UX0045)

원인

유니버스를 크게 수정하고 리포지토리에 내보내려 합니다. 그러나 이러한 수정 사항 중 일부가 올바르게 저장되거나 내보내지지 않았습니다.

조치

예를 클릭하여 일반적인 전체 내보내기로 유니버스를 리포지토리에 내보냅니다.

유니버스를 잠글 수 없습니다. (UX0046)

원인

일반적으로 가져오기/내보내기 대화 상자를 사용하여 Designer에서 유니버스를 잠글 수 있습니다. 이렇게 하면 동시에 여러 디자이너가 유니버스를 업데이트하거나 수정하는 경우를 방지할 수 있습니다. 그러나 이 경우에는 유니버스를 잠글 수 없습니다. 이 문제는 다음과 같은 이유로 발생할 수 있습니다.

- 다른 디자이너가 이미 유니버스를 잠갔습니다.
- 유니버스 도메인에 액세스할 수 없습니다.

조치

유니버스에 대한 액세스 권한이 있는 다른 디자이너를 확인하고 유니버스의 잠금을 해제하도록 요청합니다.

유니버스 도메인이 다른 서버에서 호스팅되는 경우 이 서버에 대해 "핑(Ping)"을 실행하여 서버가 응답하는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 데이터베이스 관리자는 데이터베이스 미들웨어(예: Net8 for Oracle)를 사용하여 리포지토리 데이터베이스에서 응답이 있는지 확인해야 합니다.

유니버스를 저장할 수 없습니다. (UX0047)

원인

Designer에서 유니버스를 내보내려면 먼저 유니버스를 저장해야 합니다. 그러나 유니버스를 저장하려는 디스크에 대한 읽기 전용 권한만 있거나 디스크가 가득 차서 유니버스를 저장할 수 없습니다.

조치

다음 중 하나를 수행합니다.

- 휴지통을 비웁니다. 필요한 경우 백업 파일이나 필요하지 않은 파일을 삭제하고 휴지통을 다시 비웁니다.
- 디스크에 대한 읽기 전용 권한만 있는 경우 Windows 관리자에게 요청하여 모든 권한을 부여받아야 합니다.

- 쓰기 권한이 있는 다른 폴더나 컴퓨터에 유니버스를 저장합니다. Designer에서 파일 > 다른 이름으로 저장을 선택하고 유니버스를 저장할 다른 위치를 지정합니다.

이전 <유니버스>을(를) 삭제할 수 없습니다. (UX0048)

원인

이 메시지는 리포지토리에 유니버스를 다시 내보내거나 리포지토리에서 유니버스를 다시 가져오려는 경우에 나타날 수 있습니다. 두 경우 모두 이전 버전의 유니버스가 이미 있으므로 새 버전을 내보내거나 가져오기 전에 이전 버전을 먼저 삭제해야 합니다. 이 메시지는 다음 위치에서 이전 버전의 유니버스에 액세스할 수 없는 경우에 발생합니다.

- 리포지토리에서(내보내는 경우)
- 시스템에서(가져오는 경우)

조치

내보내기의 경우 다음 방법을 시도합니다.

- 다른 사용자가 유니버스 도메인을 잠금 상태인 것으로 판단되면 내보내기를 다시 시도합니다. 이 문제가 자주 발생하면 리포지토리 데이터베이스가 하위 수준 잠금을 지원하는지 확인합니다. 이 경우 데이터베이스 관리자가 이 기능을 직접 활성화해야 할 수도 있습니다.
- 유니버스 도메인을 호스팅하는 컴퓨터가 서버에 대한 "핑(Ping)"에 응답하는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 데이터베이스 관리자는 데이터베이스 미들웨어(예: Net8)를 사용하여 리포지토리 데이터베이스에서 응답이 있는지 확인해야 합니다.

가져오기의 경우 디스크에 대한 읽기 전용 권한만 있지 않은지 확인합니다. 이 경우 Windows 관리자에게 요청하여 모든 권한을 얻어야 합니다.

<문자>을(를) <문자>(으)로 교체하였습니다. (UX0049)

원인

유니버스를 가져왔지만 유니버스의 클래스, 컨텍스트 또는 개체 정의에 잘못된 문자가 포함되어 있습니다. 기본적으로 BusinessObjects는 이러한 잘못된 문자를 공백 문자로 자동 교체합니다.

조치

수동으로 작업을 계속 진행할 수 있습니다. 그러나 이 경우 가져온 유니버스가 리포지토리의 유니버스와 더 이상 동일하지 않다는 사실을 기억해야 합니다.

8.3.4 UX0050 – UX0059

대상 폴더 또는 유니버스 파일을 만들 수 없습니다. (UX0050)

원인

리포지토리에서 유니버스를 가져오려고 합니다. 그러나 로컬 디스크에 대한 쓰기 액세스 권한이 없거나 디스크가 가득 찼습니다.

조치

휴지통을 비웁니다. 필요한 경우 백업 파일이나 필요하지 않은 파일을 삭제하고 휴지통을 다시 비웁니다. 루트 C:W 드라이브에 대한 읽기 전용 권한만 있는 경우 Windows 관리자에게 요청하여 C:W 루트 드라이브에 대한 모든 권한을 부여받아야 합니다.

데이터베이스 오류 (UX0051)

원인

이 오류는 유니버스를 가져오거나 내보내려 할 때 발생할 수 있습니다. 이 경우 문제는 BusinessObjects가 아니라 데이터 웨어하우스에 있습니다.

조치

이 메시지와 함께 반환되는 오류 정보를 기록하고 데이터베이스 공급업체의 문제 해결 설명서에서 자세한 내용을 확인합니다.

값 목록 파일을 만들 수 없습니다. (UX0052)

원인

값 목록(LOV)은 개체에 관련된 데이터 값이 들어 있는 파일입니다. 이 파일은 문서 도메인에 저장됩니다. 이 메시지는 유니버스와 함께 내보내기 확인란을 선택하여 관련된 LOV와 함께 유니버스를 내보내려 하지만 유니버스 도메인과 문서 도메인이 다른 데이터 계정에 있는 경우에 나타납니다.

조치

유니버스와 함께 LOV를 내보내려면 유니버스 도메인과 문서 도메인이 동일한 데이터 계정에 있어야 합니다. 따라서 문서 도메인을 유니버스 도메인과 동일한 데이터 계정에 만들어야 합니다.

원인

BusinessObjects가 문서 도메인에 LOV를 만들 수 없습니다. 문서 도메인이 있는 서버 컴퓨터가 종료되었거나 네트워크에 대한 연결이 끊어진 상태이기 때문일 수 있습니다. 또는, 문서 도메인 테이블이 손상되었거나 디스크 공간이 부족한 경우일 수도 있습니다.

조치

문서 도메인이 있는 컴퓨터에 디스크 공간이 충분한지 확인합니다. 불필요한 파일을 모두 삭제하고 휴지통을 비웁니다.

그렇지 않으면 감독자가 문서 도메인에 대한 연결을 테스트해야 합니다. 문제가 해결되지 않으면 감독자가 리포지토리를 다시 만들어야 할 수도 있습니다.

값 목록 파일을 열 수 없습니다. (UX0053)

원인

값 목록(LOV)은 개체에 관련된 데이터 값이 들어 있는 파일입니다. 이 파일은 문서 도메인에 저장됩니다. 이 메시지는 관련 LOV와 함께 유니버스를 열려 할 때 나타날 수 있습니다. 문서 도메인 테이블이 손상되었을 수 있습니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

값 목록 파일을 닫을 수 없습니다. (UX0054)

원인

값 목록(LOV)은 개체에 관련된 데이터 값이 들어 있는 파일입니다. 이 파일은 문서 도메인에 저장됩니다. 이 메시지는 관련 LOV와 함께 유니버스를 연 다음에 나타날 수 있습니다. LOV 파일이 계속 열려 있지만 문서 도메인에 대한 연결이 끊어졌습니다.

조치

문서 도메인이 다른 서버에서 호스팅되는 경우 이 서버에 대해 "핑(Ping)"을 실행하여 서버가 응답하는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 데이터베이스 관리자는 데이터베이스 미들웨어(예: Net8 for Oracle)를 사용하여 리포지토리 데이터베이스에서 응답이 있는지 확인해야 합니다.

문서 도메인이 손상되었을 수 있으므로 시스템 관리자에게 문의합니다.

이전 값 목록 파일을 삭제할 수 없습니다. (UX0055)

원인

값 목록(LOV)은 개체에 관련된 데이터 값이 들어 있는 파일입니다. 이 파일은 문서 도메인에 저장됩니다. 이 메시지는 리포지토리에 유니버스를 다시 내보낼 때 생성될 수 있습니다. 이전 버전의 유니버스가 이미 리포지토리에 있으므로 새 버전의 LOV를 내보내기 전에 이전 버전을 먼저 삭제해야 합니다. 그러나 이 경우에는 문서 도메인에 액세스할 수 없으므로 이전 버전의 LOV 파일을 삭제할 수 없습니다.

조치

다음 방법을 시도해 봅니다.

- 다른 사용자가 문서 도메인을 잠근 경우로 판단되면 예약된 작업을 다시 한 번 실행합니다. 이 문제가 자주 발생하면 리포지토리 데이터베이스가 하위 수준 잠금을 지원하는지 확인합니다. 이 경우 이 기능을 직접 활성화해야 할 수도 있습니다.

- 문서 도메인을 호스팅하는 컴퓨터가 서버에 대한 "핑(Ping)"에 응답하는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 데이터베이스 관리자는 데이터베이스 미들웨어(예: Net8 for Oracle)를 사용하여 리포지토리 데이터베이스에서 응답이 있는지 확인해야 합니다.

값 목록 파일에 쓸 수 없습니다. (UX0057)

원인

값 목록(LOV)은 개체에 관련된 데이터 값이 들어 있는 파일입니다. 이 파일은 문서 도메인에 저장됩니다. 이 메시지는 리포지토리에 유니버스를 내보낼 때 생성될 수 있습니다. 이 경우 LOV 파일에 쓸 수 없습니다. 필요한 권한이 없거나, 문서 도메인 테이블이 가득 찼거나, 문서 도메인을 호스팅하는 시스템에 디스크 공간이 부족하기 때문일 수 있습니다.

조치

다음 방법을 시도해 봅니다.

- 문서 도메인을 호스팅하는 디스크에 대한 읽기 전용 권한만 있는 경우일 수 있습니다. Windows 관리자에게 요청하여 모든 권한을 얻어야 합니다.
- 데이터베이스 관리자에게 요청하여 문서 도메인 테이블의 공간을 늘립니다.
- 불필요한 파일을 모두 삭제하고 휴지통을 비워 문서 도메인 컴퓨터의 여유 디스크 공간을 확보합니다. 그런 다음 유니버스를 다시 내보냅니다.

값 목록 파일에서 데이터를 가져올 수 없습니다. (UX0058)

원인

값 목록(LOV)은 개체에 관련된 데이터 값이 들어 있는 파일입니다. 이 파일은 문서 도메인에 저장됩니다. 이 메시지는 관련 LOV와 함께 유니버스를 열려 할 때 나타날 수 있습니다. 문서 도메인 테이블이 손상되었을 수 있습니다.

조치

시스템 감독자에게 문의하십시오.

RSS 파일에 액세스할 수 없습니다. (UX0059)

원인

사용 중인 각 데이터베이스에 대해 .rss 파일이 하나씩 작성됩니다. 이 파일에는 필수 연결 정보가 포함되며, 이 파일은 다음과 같은 데이터베이스 폴더에 저장됩니다.

\$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\dataAccess\WRDBMS\Wlegacy\ <데이터베이스 이름>

이 오류는 BusinessObjects가 데이터베이스 폴더 아래에서 .rss 파일을 찾을 수 없어서 데이터베이스에 대한 연결을 설정할 수 없는 경우에 발생합니다.

조치

.rss 파일의 백업을 데이터베이스 폴더에 복사합니다. 백업 복사본이 없는 경우 감독자가 Supervisor에서 연결을 다시 만들어야 합니다.

8.3.5 UX0060 – UX0071

잘못된 SQL이 사용되었습니다. (UX0060)

원인

값 목록(LOV)은 개체에 관련된 데이터 값이 들어 있는 파일입니다. 이 파일은 문서 도메인에 저장됩니다. 이 메시지는 SQL 편집기에 SQL 문을 직접 입력하는 방식으로 관련 LOV와 함께 유니버스에 액세스하려는 경우에 나타날 수 있습니다. 여기에 사용한 SQL이 공유 데이터베이스와 호환되지 않는 경우일 수 있습니다.

조치

공유 데이터베이스에서 지원하는 SQL의 버전을 확인합니다.

원인

BusinessObjects에서 공유 데이터베이스에 액세스를 시도하는 동안 예외 오류가 발생했습니다.

조치

BusinessObjects 고객 지원에 문의하십시오.

메모리가 부족합니다. (UX0061)

원인

구성된 여러 서버 시스템을 실행하기에 Windows의 메모리가 충분하지 않습니다.

조치

시스템 요구 사항을 검토하여 BusinessObjects에 메모리가 충분한지 확인합니다. 다른 응용 프로그램을 닫아 메모리를 확보할 수도 있습니다. 불필요한 파일을 모두 삭제하고 휴지통을 비웁니다.

트랜잭션을 시작하고 <유니버스>을(를) 내보낼 수 없습니다. 보안 도메인에 문제가 있습니다. (UX0062)

원인

리포지토리에 유니버스를 내보내려 하지만 보안 도메인에 액세스할 수 없거나 이 도메인이 손상되었습니다.

조치

보안 도메인이 다른 서버에서 호스팅되는 경우 이 서버에 대해 "핑(Ping)"을 실행하여 서버가 응답하는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 데이터베이스 관리자는 데이터베이스 미들웨어(예: Net8 for Oracle)를 사용하여 리포지토리 데이터베이스에서 응답이 있는지 확인해야 합니다.

문제를 해결할 수 없으면 시스템 감독자에게 문의하십시오.

트랜잭션을 시작하고 <유니버스>을(를) 내보낼 수 없습니다. 문서 도메인에 문제가 있습니다. (UX0063)

원인

리포지토리에 유니버스를 내보내려 하지만 문서 도메인에 액세스할 수 없거나 이 도메인이 손상되었습니다.

조치

문서 도메인이 다른 서버에서 호스팅되는 경우 이 서버에 대해 "핑(Ping)"을 실행하여 서버가 응답하는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 데이터베이스 관리자는 데이터베이스 미들웨어(예: Net8 for Oracle)를 사용하여 리포지토리 데이터베이스에서 응답이 있는지 확인해야 합니다.

문제를 해결할 수 없으면 시스템 감독자에게 문의하십시오.

이전 <이름>에 대한 정보를 가져올 수 없습니다. (UX0064)

원인

이 메시지는 리포지토리에 유니버스를 다시 내보낼 때 생성될 수 있습니다. 이전 버전의 유니버스가 이미 리포지토리에 있으므로 문서 도메인에서 이전 버전의 값 목록(LOV)도 얻을 수 있어야 합니다. LOV는 개체에 관련된 데이터 값이 들어 있는 파일입니다.

그러나 이 경우 문서 도메인에서 이전 버전의 LOV를 찾을 수 없습니다. 감독자가 LOV 파일을 이동, 이름 변경 또는 삭제했기 때문일 수 있습니다.

조치

문서 도메인에서 이전 버전의 파일을 계속 사용할 수 있는지 확인합니다.

문제를 해결할 수 없으면 시스템 감독자에게 문의하십시오.

이전 <이름>을(를) 삭제할 수 없습니다. (UX0065)

원인

이 메시지는 리포지토리에 유니버스를 다시 내보낼 때 생성될 수 있습니다. 이전 버전의 유니버스가 이미 리포지토리에 있으므로 문서 도메인에서 이전 버전의 값 목록(LOV)도 얻을 수 있어야 합니다. LOV는 개체에 관련된 데이터 값이 들어 있는 파일입니다.

새 LOV를 내보내려면 이 파일을 먼저 삭제해야 합니다. 그러나 이 경우 문서 도메인에서 이전 버전의 LOV를 삭제할 수 없습니다. 문서 도메인 디스크에 대한 쓰기 액세스 권한이 없기 때문일 수 있습니다.

조치

문서 도메인을 호스팅하는 디스크에 대한 읽기 전용 권한만 있는 경우일 수 있습니다. Windows 관리자에게 요청하여 모든 권한을 얻어야 합니다.

트랜잭션을 종료하고 <유니버스>을(를) 내보낼 수 없습니다. 문서 도메인에 문제가 있습니다. (UX0066)

원인

유니버스를 리포지토리에 내보내기 시작했지만 문서 도메인에 더 이상 액세스할 수 없거나 이 도메인이 손상되어 작업을 완료할 수 없습니다.

조치

문서 도메인이 다른 서버에서 호스팅되는 경우 이 서버에 대해 "핑(Ping)"을 실행하여 서버가 응답하는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 데이터베이스 관리자는 데이터베이스 미들웨어(예: Net8 for Oracle)를 사용하여 리포지토리 데이터베이스에서 응답이 있는지 확인해야 합니다.

문제를 해결할 수 없으면 시스템 감독자에게 문의하십시오.

트랜잭션을 종료하고 <유니버스>을(를) 내보낼 수 없습니다. 보안 도메인에 문제가 있습니다. (UX0067)

원인

유니버스를 리포지토리에 내보내기 시작했지만 보안 도메인에 더 이상 액세스할 수 없거나 이 도메인이 손상되어 작업을 완료할 수 없습니다.

조치

보안 도메인이 다른 서버에서 호스팅되는 경우 이 서버에 대해 "핑(Ping)"을 실행하여 서버가 응답하는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 데이터베이스 관리자는 데이터베이스 미들웨어(예: Net8)를 사용하여 리포지토리 데이터베이스에서 응답이 있는지 확인해야 합니다.

문제를 해결할 수 없으면 시스템 감독자에게 문의하십시오.

값 목록 파일을 내보내는 동안 데이터베이스 오류가 발생했습니다. (UX0068)

원인

이 메시지는 BusObj.exe 작업의 처리를 마친 후에, 즉 문서를 보내거나 업데이트를 수행하는 등의 작업을 위해 리포지토리에 액세스한 후에 나타날 수 있습니다. 이 문제는 사용자 액세스를 처리하기 위해 리포지토리 데이터베이스를 설정한 방식으로 인해 발생합니다.

조치

데이터베이스 관리자에게 문의하여 데이터베이스가 가득 차거나 손상되지 않았는지 확인합니다.

값 목록 내보내기가 중단되었습니다. (UX0069)

원인

값 목록(LOV)은 개체에 관련된 데이터 값이 들어 있는 파일입니다. 이 파일은 문서 도메인에 테이블로 저장됩니다. 이 메시지는 유니버스를 내보내려는 동안 문서 도메인에 대한 연결이 끊어진 경우에 발생합니다.

조치

서버에 "핑(Ping)"을 실행하여 리포지토리가 응답하는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 데이터베이스 관리자는 데이터베이스 미들웨어(예: Net8 for Oracle)를 사용하여 리포지토리 문서 도메인에서 응답이 있는지 확인해야 합니다.

유니버스가 도메인에 이미 있습니다. 덮어쓰시겠습니까? (UX0071)

원인

내보내려는 유니버스의 이름이 유니버스 도메인에 이미 내보낸 다른 유니버스의 이름과 동일합니다.

조치

기존의 유니버스를 업데이트하려면 유니버스 도메인에 이미 있는 유니버스를 덮어씁니다. 새 유니버스를 내보내려면 고유한 이름을 사용하여 유니버스의 이름을 변경하고 다시 내보내기를 시도합니다.

장9 Enterprise 응용 프로그램 오류

9.1 Enterprise 응용 프로그램 - SAP (EAS) 오류

Enterprise 응용 프로그램 SAP 오류 메시지에는 다음이 포함됩니다.

범위	범주
EAS 10001 - EAS10010	보안 액세스 오류
EAS 30001	기타 오류

9.1.1 EAS 10001 - 10010

CSecSAPR3Binding::GetUsersInternal() 메서드에서 CSecRfcRemoteUsersActGrp 클래스를 사용하여 사용자 목록을 가져오지 못했습니다. 오류 코드: %1. 설명: %2. (EAS 10001)

원인

필수 전송을 SAP 시스템으로 가져오지 않았습니다.

조치

SAP 시스템에 맞는 버전의 특정 전송을 가져옵니다.

CSecSAPR3Binding::GetParentsInternal() 메서드에서 CSecRfcBapiGetUserDetail 클래스를 사용하여 사용자 역할 목록을 가져오지 못했습니다. 오류 코드: %1. 설명: %2. (EAS 10002)

원인

필수 전송을 SAP 시스템으로 가져오지 않았습니다.

조치

SAP 시스템에 맞는 버전의 특정 전송을 가져옵니다.

CSecSAPR3Binding::GetChildrenInternal() 메서드에서 CSecRfcBapiUserGetlist 클래스를 사용하여 역할 멤버 목록을 가져오지 못했습니다. 오류 코드: %1. 설명: %2. (EAS 10003)

원인

필수 전송을 SAP 시스템으로 가져오지 않았습니다.

조치

SAP 시스템에 맞는 버전의 특정 전송을 가져옵니다.

CSecSAPR3Binding::VerifyGroupMembership() 메서드에서 CSecRfcBapiGetUserDetail 클래스를 사용하여 소속된 역할의 유효성을 검사하지 못했습니다. 오류 코드: %1. 설명: %2. (EAS 10004)

원인

필수 전송을 SAP 시스템으로 가져오지 않았습니다.

조치

SAP 시스템에 맞는 버전의 특정 전송을 가져옵니다.

사용자 %1이(가) 필수 역할 중 어떠한 역할에도 속하지 않아 로그인하지 못했습니다. %2 (EAS 10005)

원인

필수 전송을 SAP 시스템으로 가져오지 않았습니다.

조치

SAP 시스템에 맞는 버전의 특정 전송을 가져옵니다.

사용자 이름의 일부로 SAP 시스템이 전달되지 않았으며 기본 시스템이 정의되어 있지 않습니다. 사용자 자격 증명의 유효성을 확인할 수 없습니다. (EAS 10006)

원인

기본 시스템이 중앙 관리 콘솔(CMC)의 secSAPR3 보안 플러그 인에 설정되지 않았습니다.

조치

기본 시스템을 CMC의 secSAPR3 보안 플러그 인에 설정합니다.

SAP 시스템 %1에 sac 라이브러리가 없어 로그인하지 못했습니다. (EAS 10007)

원인

SNC 라이브러리가 중앙 관리 콘솔(CMC)에서 지정된 위치에 없습니다.

조치

SNC 라이브러리의 올바른 경로가 CMC에 설정되어 있는지 확인합니다.

SNC가 필요하지만 요청된 로그인 유형에 대해 SNC가 없어서 로그인하지 못했습니다. (EAS 10008)Wn

원인

SNC가 중앙 관리 콘솔(CMC)의 secSAPR3 보안 플러그 인에 사용할 수 있도록 설정되어 있지만 기타 설정이 올바르지 않습니다.

조치

CMC의 SNC secSAPR3 보안 플러그 인 설정이 올바른지 확인합니다.

%1 시스템에 사용할 SNC 모드를 가져오는 동안 예외가 catch되었습니다. (EAS 10009)

원인

secSAPR3 보안 플러그 인에 대한 SNC 설정이 중앙 관리 콘솔(CMC)에 올바르게 구성되어 있지 않습니다.

조치

CMC에서 secSAPR3 보안 플러그 인에 대한 SNC 설정을 다시 구성합니다.

%1 시스템에 사용할 SNC 보호 품질 값을 가져오는 동안 예외가 catch되었습니다. (EAS 10010)

원인

secSAPR3 보안 플러그 인에 대한 SNC 설정이 중앙 관리 콘솔(CMC)에 올바르게 구성되어 있지 않습니다.

조치

CMC에서 secSAPR3 보안 플러그 인에 대한 SNC 설정을 다시 구성합니다.

9.1.2 EAS 30001

%1 역할에 대한 폴더 계층구조를 동기화하는 동안 오류가 발생했습니다. (EAS 30001)

원인

사용자의 권한이 보고서를 게시하는 데 충분하지 않습니다.

조치

중앙 관리 콘솔(CMC)에서 보고서를 게시하는 사용자에게 맞는 올바른 권한 집합을 할당합니다. 권한 할당 방법에 대한 자세한 내용은 <http://help.sap.com/>에 있는 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 관리자 가이드를 참조하십시오.

장10 BI 플랫폼 클라이언트 프레임워크(FWC) 오류 메시지

이 섹션에서는 Java 클라이언트에서 표시하는 로그인 관련 오류를 설명합니다.

오류 코드 범위	범주
FWC 00001 - FWC 00009	Java 클라이언트 로그인 오류

(FWC 00001) embedToken URL 매개 변수가 잘못되었거나 logon.embed.secret 설정과 일치하지 않는 암호로 암호화됩니다.

원인

BOE.war에 구성된 logon.embed.secret 옵션의 값이 포털에 구성된 Embed Secret 매개 변수와 일치하지 않거나 embedToken이 손상되었습니다.

조치

포털에 구성된 Embed Secret 매개 변수의 값과 BOE.war에 구성된 logon.embed.secret 옵션의 값이 일치하는지 확인하십시오.

(FWC 00002) 필수 옵션 {0}이(가) {1}에 없습니다.

원인

지정된 옵션에 값이 없습니다.

조치

오류 메시지에서 가리키는 옵션 이름의 값을 입력하십시오.

(FWC 00003) {1} 파일에 구성된 옵션 {0}에 잘못된 값이 있습니다.

원인

지정된 옵션에 대한 값이 잘못되었습니다.

조치

오류 메시지에서 가리키는 옵션 이름의 올바른 값을 입력하십시오.

(FWC 00004) <reserved>

원인

<reserved>

조치

<reserved>

(FWC 00005) global.properties 파일의 구성 옵션 logon.embed.timeout에 따라 embedToken URL 매개 변수가 만료되었습니다.

원인

만료된 embedToken URL 매개 변수가 사용되고 있거나, 포털 서버의 시스템 시계 시간과 BOE 서버의 시스템 시계 시간의 차이가 구성된 logon.embed.timeout 설정보다 큼니다.

조치

포털 서버와 BOE 서버의 시스템 시계 시간이 일치하도록 변경하십시오. 또는 두 서버 간 불일치가 설명되도록 global.properties 파일의 logon.embed.timeout 설정 값을 늘립니다.

(FWC 00006) embedToken을 처리하는 동안 포털에 내부 오류가 발생했습니다.

원인

포털 서버에서 embedToken을 처리할 때 발생하는 일반적인 오류입니다.

조치

BOE 포틀릿을 재배포하십시오. 이 방법이 실패하면 SAP 기술 지원에 문의하십시오.

(FWC 00007) 필수 embedSecret 매개 변수가 구성되지 않았습니다. BOE.war에 구성된 logon.embed.secret 옵션과 같은 값으로 설정되어야 합니다.

원인

embedSecret 매개 변수가 포틀릿 구성에 구성되어 있지 않습니다.

조치

embedSecret 매개 변수를 BOE.war에 구성된 logon.embed.secret 옵션과 동일한 값으로 설정하십시오.

(FWC 00008) embedToken을 처리하는 동안 포털에 내부 오류가 발생했습니다.

원인

포털 서버에서 embedToken을 처리할 때 발생하는 일반적인 오류입니다.

조치

SAP BusinessObjects Enterprise iViews Portal Archive를 SAP NetWeaver Portal에 다시 업로드하십시오. 이 방법이 실패하면 SAP 기술 지원에 문의하십시오.

(FWC 00009) EmbedSecret 속성이 시스템에서 별칭 {0}(으)로 구성되지 않았습니다.

원인

EmbedSecret 속성이 해당 iView와 연결된 시스템 랜드스케이프에 구성되어 있지 않습니다.

조치

연결된 시스템 랜드스케이프에서 EmbedSecret 속성을 BOE.war에 구성된 logon.embed.secret 옵션과 동일한 값으로 설정하십시오.

장11 게시(FBE) 오류

게시 오류 메시지에는 다음이 포함됩니다.

범위	범주
FBE 40000 - FBE 49999	게시 오류
FBE 60000 - FBE 69999	게시 오류

11.1 FBE 40000 - 49999

메서드 {0}이(가) null로 설정된 매개 변수 {1}을(를) 사용하여 호출되었습니다. 이 매개 변수를 초기화하십시오. (FBE42001)

원인

내부 오류입니다.

조치

도움이 필요하면 SAP BusinessObjects 고객 지원에 문의하십시오.

클래스가 {0}인 사후 처리 플러그 인을 찾을 수 없습니다. 게시를 올바르게 구성했는지 확인하십시오. (FBE42003)

원인

사후 처리 플러그 인을 로드하지 못했습니다.

조치

게시가 제대로 구성되었는지 확인합니다.

아티팩트의 파일을 다운로드할 수 없습니다. FRS에 액세스할 수 있고 파일 액세스 권한이 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오. (FBE42008)

원인

일부 개체가 삭제되었거나 해당 개체의 보안 권한이 수정되어 게시 작업에서 해당 개체를 가져올 수 없습니다.

조치

모든 정적 문서가 있고 해당 문서에 적절한 보안 권한이 있으며 파일 리포지토리 서버가 실행 중인지 확인합니다.

병합 형식(CeMergedFormat)에 대해 게시의 OnPostProcessPersonalizedDocs 플러그 인이 정의되어 있지 않습니다. {0}. 게시를 올바르게 구성했는지 확인하십시오. (FBE42009)

원인

게시가 제대로 구성되지 않았습니다.

조치

게시 구성을 확인합니다.

아티팩트를 ZIP 파일 {0}(으)로 병합하는 동안 IO 오류가 발생했습니다. 파일 액세스 권한이 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오. (FBE42014)

원인

일부 개체가 삭제되었거나 해당 개체의 보안 권한이 수정되어 게시 작업에서 해당 개체를 가져올 수 없습니다.

조치

모든 정적 문서가 있고 해당 문서에 적절한 보안 권한이 있으며 파일 리포지토리 서버가 실행 중인지 확인합니다.

ID가 {0}인 게시 인스턴스가 이미 처리 중이므로 초기 실행이 완료되기 전까지는 다시 시작할 수 없습니다. (FBE42016)

원인

실패한 후 여러 게시 작업 서비스에서 동일한 작업을 다시 실행하려고 하지만 하나의 서비스에서만 해당 작업을 실행할 수 있는 경우 이 오류가 발생합니다.

조치

작업을 수행해서는 안 됩니다. 게시 작업은 다른 서비스에서 실행 중입니다.

빈 전역 배달 규칙 식을 지정했습니다. 게시를 올바르게 구성했습니까? (FBE42017)

원인

전역 배달 규칙 구성에 사용된 문서의 일정은 설정되었으나 게시 처리 시작 시간을 결정하는 식이 문서에 없습니다.

조치

전역 배달 규칙 설정을 확인하십시오.

CUID가 {0}인 전역 배달 규칙 문서가 잘못되었습니다. 게시를 올바르게 구성했습니까? (FBE42018)

원인

전역 배달 규칙 구성에 사용된 문서에서 문제가 발생했습니다.

조치

문서가 올바르게 파일 리포지토리 서버가 실행 중인지 확인하십시오.

ID가 {0}인 게시에 액세스할 수 없는 소스 문서가 있습니다. 게시를 올바르게 구성했습니까? (FBE42033)

원인

게시 실행 중 게시의 소스 문서가 게시에서 삭제되었거나 해당 소스 문서의 보안 설정이 변경되어 더 이상 액세스할 수 없습니다.

조치

게시의 소스 문서를 확인합니다.

ID가 {0}인 문서에서 IPublicationInfo 인터페이스를 사용하지 않으며 이 게시를 사용하여 처리할 수 없습니다. (FBE42034)

원인

내부 오류입니다.

조치

SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼을 다시 설치합니다.

BusinessObjects 보고서 엔진에서 지정된 보고서 형식 {0}을(를) 처리할 수 없습니다.
(FBE42042)

원인

지원되지 않는 유형의 소스 문서가 게시에 포함되어 있습니다. 설치와 관련된 문제가 발생했을 수 있습니다.

조치

SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼을 다시 설치합니다.

배포하는 동안 CUID가 {0}인 정적 문서를 찾지 못했습니다. 게시를 올바르게 구성했는지 확인하십시오. (FBE42044)

원인

일부 개체가 삭제되었거나 해당 개체의 보안 권한이 수정되어 게시 작업에서 해당 개체를 가져올 수 없습니다.

조치

모든 정적 문서가 있고 해당 문서에 적절한 보안 권한이 있으며 파일 리포지토리 서버가 실행 중인지 확인합니다.

배포하는 동안 ID가 {0}인 게시 아티팩트를 찾지 못했습니다. (FBE42045)

원인

일부 개체가 삭제되었거나 해당 개체의 보안 권한이 수정되어 게시 작업에서 해당 개체를 가져올 수 없습니다.

조치

모든 정적 문서가 있고 해당 문서에 적절한 보안 권한이 있으며 파일 리포지토리 서버가 실행 중인지 확인합니다.

prog ID가 {0}인 대상 플러그 인을 찾을 수 없습니다. 게시를 올바르게 구성했는지 확인하십시오. (FBE42046)

원인

대상 플러그인을 로드할 수 없습니다. 파일이 설치에서 삭제되었을 수 있습니다.

조치

SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼을 다시 설치합니다.

데이터 공급자의 데이터에서 마지막으로 처리된 받는 사람 {0}을(를) 찾을 수 없습니다. 마지막으로 실행한 후 데이터베이스가 변경된 경우 게시 일정을 변경하십시오. (FBE42048)

원인

데이터 공급자가 제공한 데이터가 게시 처리 중 변경되었습니다.

조치

데이터 공급자의 최신 업데이트를 반영하도록 게시 일정을 변경하십시오.

클래스가 {0}인 사후 배포 플러그 인을 실행하지 못했습니다. 플러그 인을 올바르게 구성했는지 확인하십시오. (FBE42049)

원인

배포가 완료되었으나 배포 후 실행된 플러그인에서 문제가 발생했습니다.

조치

사용자 지정 사후 배포 플러그인을 수정하십시오.

MHTML 문서를 병합하지 못했습니다. (FBE42050)

원인

mHTML 문서를 만들려는 중 문제가 발생했습니다.

조치

mHTML 형식 구성을 확인하십시오.

MHTML 문서의 HTML 부분을 찾을 수 없습니다. (FBE42051)

원인

MHTML 문서를 만들려는 중 문제가 발생했습니다.

조치

mHTML 형식 구성을 확인하십시오.

ID가 {1}인 프로필에서 ID가 {0}인 사용자의 올바른 프로필 값을 찾을 수 없습니다. (FBE42052)

원인

프로필 값을 받는 사람 또는 받는 사람 그룹 각각에 대해 지정할 수 있습니다. 프로필 값을 지정하지 않았거나 옵션을 잘못 설정한 경우 필터링되지 않은 데이터 보기가 받는 사람에게 표시될 수 있습니다.

조치

받는 사람 각각에 대한 프로필 값을 제공하십시오.

전역 배달 규칙 문서의 일정을 설정하지 못했습니다. (FBE42055)

원인

게시 작업이 시작될 때 전역 배달 규칙이 참인지 확인하기 위해 전역 배달 규칙 구성에 사용되는 문서의 일정이 설정됩니다. 이 일정 설정 작업이 실패하면 게시를 수행할 수 없습니다.

조치

작업 실패 원인은 게시 로그 파일을 확인하십시오. 게시와 관계없이 전역 배달 규칙 구성에 사용되는 문서의 일정을 설정할 수 있는지 확인하십시오.

소스 문서에 대한 액세스 권한이 부족하여 ID가 {1}인 게시에 대해 ID가 {0}인 문서의 일정을 설정할 수 없습니다. (FBE42056)

원인

사용자에게 소스 문서의 일정을 설정하는 데 필요한 권한이 없습니다.

조치

사용자에게 소스 문서의 일정을 설정할 수 있는 권한을 부여합니다.

사용자 또는 그룹 ID {1} 및 프로필 ID {2}에 대한 문서 종류 "{0}"의 프로필 필터 식을 찾을 수 없습니다. 관리자가 중앙 관리 콘솔의 프로필에서 문서 종류 "{0}"의 필터 식을 설정했는지 확인하십시오. (FBE42057)

원인

게시에 사용되는 소스 문서 유형에 대해 정의된 필터 식이 프로필에 없습니다.

조치

중앙 관리 콘솔의 프로필 영역에서 게시에 사용되는 프로필을 선택하십시오. 그런 다음 소스 문서 유형에 해당하는 프로필에 대한 필터 식을 입력하십시오.

MHTML 문서를 다운로드할 수 없습니다. 관리자에게 문의하여 중앙 관리 서버와 입력 및 출력 파일 리포지토리 서버가 올바르게 실행되고 있는지 확인하십시오. (FBE42058)

원인

게시 서비스가 콘텐츠를 다운로드한 다음 전자 메일 인스턴스에 포함하지 못했습니다.

조치

중앙 관리 서버와 입력 및 출력 파일 리포지토리 서버가 올바르게 실행 중인지 확인하십시오.

{0} 관리 로그를 CMS에 업로드할 수 없습니다. (FBE42059)

원인

관리 로그 파일을 중앙 관리 콘솔(CMC)에 업로드하지 못했습니다. 게시가 실행되는 동안 2분마다 로그 파일 업로드를 시도합니다.

조치

자세한 로그 항목은 Adaptive Processing Server 로그 파일을 확인하십시오.

동적 받는 사람 "{0}"에 대해 엔터프라이즈 사용자 이름 "{1}"이(가) 지정되었지만 해당 사용자 이름을 사용하는 엔터프라이즈 사용자가 없습니다. (FBE42060)

원인

동적 받는 사람에 대해 Enterprise 사용자 이름을 지정했으나 해당 사용자 이름을 사용하는 Enterprise 사용자가 없습니다.

조치

동적 받는 사람 소스에서 사용자 이름을 수정하십시오.

ID가 "{0}"인 동적 받는 사람에 대해 여러 개의 엔터프라이즈 사용자 이름이 지정되었습니다. 동적 받는 사람마다 엔터프라이즈 사용자 이름을 하나씩만 지정할 수 있습니다. (FBE42061)

원인

받는 사람 ID가 같은 여러 행이 동적 받는 사람 소스에 포함되어 있지만, 이러한 행에 서로 다른 Enterprise 사용자 이름이 지정되어 있습니다. Enterprise 사용자 이름과 받는 사람 ID는 각기 하나씩만 연관될 수 있습니다.

조치

동적 받는 사람 소스에서 문제를 수정하십시오.

ID가 {0}인 게시에 대해 처리되기를 기다리는 동안 작업이 예기치 않게 중단되었습니다. (FBE42062)

원인

처리되기를 기다리는 동안 작업이 예기치 않게 중단되었습니다

조치

게시에 실패한 경우 서버가 실행 중인지 확인한 다음 다시 게시하십시오.

ID가 "{0}", 이름이 "{1}", 종류가 "{2}"인 문서를 처리하는 데 필요한 서비스 인스턴스를 찾을 수 없습니다. (FBE42063)

원인

게시에 포함된 문서 중 하나를 처리하는 데 필요한 서비스 인스턴스를 찾을 수 없습니다.

조치

해당 서비스가 배포되었는지 관리자에게 문의하십시오.

ID가 "{2}"인 서버에 호스팅된 ID가 "{0}", 이름이 "{1}"인 서비스에서 maxJobs 속성을 지정하지 않았습니다. (FBE42064)

원인

게시에 필요한 서버에 대한 서비스 컨테이너를 찾을 수 없습니다.

조치

게시에 실패한 경우 서버가 실행 중인지 확인한 다음 다시 게시하십시오.

ID "{0}", 이름 "{1}"인 서비스에 대한 서비스 호스트를 찾을 수 없습니다. (FBE42066)

원인

게시에 사용할 서비스에 대한 서비스 호스트를 찾을 수 없습니다.

조치

게시에 실패한 경우 서버가 실행 중인지 확인한 다음 다시 게시하십시오.

작업 상태에 대한 StatusMonitor 쿼리에서 ID "{0}"인 작업의 결과가 반환되지 않았습니다.
개체가 삭제되었습니까? (FBE42067)

원인

게시 인스턴스 또는 하위 개체를 찾을 수 없습니다. 삭제되었을 수 있습니다.

조치

게시 인스턴스의 일정을 변경하십시오.

11.2 FBE 60000 – 69999

infostore 서비스를 찾을 수 없습니다. CMS가 실행 중이고 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오. (FBE 60002)

원인

중앙 관리 서버의 InfoStore 서비스에 액세스할 수 없습니다.

조치

CMS에 연결할 수 있고 CMS가 실행 중인지 확인하십시오.

SDKException이 발생했습니다. CMS가 실행 중이고 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오. (FBE 60003)

원인

SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 SDK에서 오류를 반환했습니다.

조치

CMS에 연결할 수 있고 CMS가 실행 중인지 확인하십시오.

게시 인스턴스 '{0}'(ID {1})에서 게시 제출자 ID를 확인할 수 없어 계속할 수 없습니다. 게시를 올바르게 구성했는지 확인하십시오. (FBE 60004)

원인

게시가 실행 중인 사용자 자격 증명을 확인할 수 없습니다.

조치

게시가 제대로 구성되었는지 해당 게시를 실행할 권한이 있는지 확인하십시오.

대상 {0}에 배포하지 못했습니다. 받는 사람: {1}, 문서 범위: {2}. {3}(FBE 60013)

원인

게시 서비스에서 받는 사람에게 게시를 배달하지 못했습니다.

조치

게시 대상이 제대로 구성되었는지 확인하십시오. 또한 받는 사람의 전자 메일 주소, SMTP 서버 설정, FTP 설정 또는 디스크 설정이 올바른지 확인하십시오.

ID가 {0}인 범위 배치에서 배포 가능한 문서를 찾을 수 없습니다. 게시 구성을 확인하고 CMS가 실행 중인지 확인하십시오. (FBE 60016)

원인

게시 서비스에서 받는 사람에게 배포할 게시 문서를 찾을 수 없습니다. 게시 처리의 중간 결과물이 제대로 생성되지 않았거나 게시가 제대로 구성되지 않았을 수 있습니다.

조치

게시가 올바르게 구성되었으며 CMS가 실행 중인지 확인하십시오.

지원되지 않는 대상 유형: {0}. 게시를 올바르게 구성했습니까? (FBE 60019)

원인

알 수 없는 게시 대상을 지정했습니다.

조치

게시 구성을 확인하고 필요한 경우 수정하십시오.

SI_ID가 {0}인 범위 배치에서 사후 배포 이벤트 처리기를 완료할 수 없습니다. 게시를 올바르게 구성했는지 확인하십시오. (FBE 60022)

원인

사후 배포 게시 확장을 실행하지 못했습니다.

조치

게시 구성을 확인한 다음 게시 확장이 제대로 구성되었는지 확인하십시오.

SI_ID가 {1}이고 범위가 {2}인 범위 배치에서 ID가 {0}인 정적 문서를 찾을 수 없습니다. (FBE 60025)

원인

게시 처리 중 정적 소스 문서를 찾을 수 없습니다.

조치

게시 구성을 확인한 다음 모든 참조 문서가 CMS 리포지토리에 있는지 확인하십시오.

ID가 {2}이고 범위가 {3}인 범위 배치에서 소스 문서 SI_ID가 {0}이고 형식이 {1}인 게시 문서를 찾을 수 없습니다. (FBE 60026)

원인

게시 처리 중 소스 문서를 찾을 수 없습니다.

조치

게시 구성을 조사하고 CMS 리포지토리에 모든 참조 문서가 있는지 확인합니다.

플러그인 {0}에 대한 플러그인 구성이 잘못되었습니다. 게시를 올바르게 구성했는지 확인하십시오. (FBE 60027)

원인

게시 지정된 게시 확장이 잘못 구성되었습니다.

조치

게시에 사용되는 처리 확장이 올바르게 구성되었는지 확인하십시오.

범위 배치 {1}에 대한 사후 배포 플러그 인 {0}을(를) 실행하지 못했습니다[받는 사람 "{2}" ~ "{3}"]. (FBE 60029)

원인

사후 배달 게시 확장을 실행하지 못했습니다.

조치

게시 구성을 확인한 다음 게시 확장이 제대로 구성되었는지 확인하십시오.

ID가 {1}인 범위 배치 개체의 아티팩트(ID {0})에 보기/인스턴스 보기 권한을 부여할 수 없습니다. 모두 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오. (FBE 60033)

원인

게시 서비스가 게시 인스턴스에 대한 권한을 설정하지 못했습니다.

조치

게시를 실행하는 사용자에게 권한을 설정할 수 있는 적절한 권한이 있는지 확인하십시오.

ID가 {0}, 범위가 {1}인 범위 배치에서 배포 가능한 문서를 찾을 수 없습니다. (FBE 60034)

원인

게시 서비스에서 배포할 문서를 찾을 수 없습니다.

조치

게시가 올바르게 구성되었는지 확인하십시오.

Enterprise 받는 사람 W"{0}W"(ID {1})에 대해 "게시에 가입" 권한이 없으므로 아티팩트를 배달할 수 없습니다. BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 관리자에게 문의하여 이 권한을 받으십시오. (FBE 60036)

원인

시스템에서 게시 인스턴스를 모든 Enterprise 받는 사람에게 배달하려면 게시자가 게시에 지정된 모든 Enterprise 받는 사람에 대해 대상에 보내도록 일정 설정 권한을 가지고 있어야 합니다.

조치

게시에 지정된 모든 Enterprise 받는 사람에 대한 대상에 보내도록 일정 설정 권한을 게시자에게 부여하십시오. 또는 게시자가 이 권한이 부여되지 않은 Enterprise 받는 사람을 제거할 수 있습니다.

배포 작업을 완료할 때까지 기다리고 있습니다. 작업 ID: %1, 이름: %2, 종류: %3 상태: %4(FBE 60037)

원인

게시 작업이 인스턴스를 배포하는 중입니다.

조치

오류 상황이 아니므로 조치를 취할 필요가 없습니다.

SMTP 옵션에 받는 사람 또는 참조 주소가 없습니다. 주소가 없으면 전자 메일 배달에 실패합니다. 받는 사람 또는 참조 주소에는 전자 메일 주소 또는 %SI_EMAIL_ADDRESS% 자리 표시자가 있어야 합니다. (FBE 60038)

원인

게시에 정의된 전자 메일 대상 옵션에 받는 사람 또는 참조 전자 메일 주소가 없습니다. 따라서 전자 메일을 배달할 수 없습니다.

조치

게시에 대한 전자 메일 대상 옵션을 구성할 때 전자 메일 주소 또는 %SI_EMAIL_ADDRESS% 자리 표시자를 받는 사람 또는 참조 필드에 추가하십시오.

%SI_EMAIL_ADDRESS% 자리 표시자를 바꾸려고 했지만 사용자 이름이 "{0}"인 받는 사람의 전자 메일 주소가 비어 있거나 없습니다. (FBE 60039)

원인

%SI_EMAIL_ADDRESS% 자리 표시자가 대상 옵션 필드에 사용되었지만 받는 사람 중 한 명에 대해 사용 가능한 전자 메일 주소가 없습니다.

조치

받는 사람이 Enterprise 받는 사람인 경우 CMC를 사용하여 해당 사용자의 전자 메일 주소를 입력하십시오. 받는 사람이 동적 받는 사람인 경우, 동적 받는 사람 섹션에서 전자 메일 주소가 동적 받는 사람 소스의 열에 매핑되었는지, 해당 열에 빈 항목이 없는지 확인하십시오.

감사 기능이 활성화되어 있으므로 아티팩트 및 범위 배치의 정리를 건너뛰니다. (FBE 60040)

원인

감사 기능이 활성화되어 있는 경우 인스턴스 정리가 작동하지 않습니다.

조치

감사를 비활성화하거나 게시에 대한 인스턴스 정리를 비활성화하십시오.

MHTML 문서를 다운로드할 수 없습니다. 관리자에게 문의하여 중앙 관리 서버와 입력 및 출력 파일 리포지토리 서버가 올바르게 실행되고 있는지 확인하십시오. (FBE 60041)

원인

게시 서비스가 콘텐츠를 다운로드한 다음 전자 메일 인스턴스에 포함하지 못했습니다.

조치

중앙 관리 서버와 입력 및 출력 파일 리포지토리 서버가 실행 중인지 확인하십시오.

ID가 {1}인 전역 배달 규칙 문서에 잘못된 식 {0}이(가) 지정되었습니다. 전역 배달 규칙 검사를 계속할 수 없습니다. 게시가 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오. (FBE 60100)

원인

전역 배달 규칙 구성을 위해 사용된 문서에 잘못된 식이 있습니다.

조치

게시 구성을 확인한 다음 올바른 배달 규칙 식을 문서에 입력하십시오.

ID가 {0}인 게시 전역 배달 규칙 문서가 잘못되었습니다. 게시가 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오. (FBE 60101)

원인

게시 서비스가 전역 배달 규칙 구성에 지정된 문서를 찾지 못했습니다.

조치

지정된 문서가 CMS에 있는지 확인하십시오.

ID가 {0}인 전역 배달 규칙 문서를 예약하지 못했습니다. {1}(FBE 60105)

원인

게시 서비스가 전역 배달 규칙 구성에 사용된 문서의 일정을 설정하지 못했습니다.

조치

게시자 사용자 계정에 문서 일정을 설정할 수 있는 권한이 있는지 확인하십시오.

ID가 {0}인 전역 배달 문서를 쿼리할 수 없습니다. (FBE 60106)

원인

게시 서비스가 전역 배달 규칙 구성에 사용된 문서를 검색하지 못했습니다.

조치

문서에 대한 보기 권한이 있는지 확인하십시오.

전역 배달 규칙 작업을 완료할 때까지 기다리고 있습니다. 작업 ID: %1, 이름: %2, 종류: %3 상태: %4(FBE 60107)

원인

게시 작업이 전역 배달 규칙을 평가하는 중입니다.

조치

오류 상황이 아니므로 조치를 취할 필요가 없습니다.

사후 처리 플러그 인 오류입니다. 플러그 인 클래스 {0}을(를) 인스턴스화할 수 없습니다. (FBE 60208)

원인

사후 처리 플러그 인을 로드하지 못했습니다.

조치

게시가 제대로 구성되었는지 확인합니다.

게시 서비스가 시작되지 않았거나 게시 작업이 실행되는 동안 다시 시작되었습니다. (FBE 60211)

원인

게시 서비스가 시작되지 않았거나 게시 작업 실행 중 다시 시작되었습니다. 게시 서비스를 호스팅하는 서버가 중지되었거나 다시 시작되었을 수 있습니다.

조치

게시 서비스를 호스팅하는 서버가 실행 중인지 확인하십시오. 심각한 오류에 대한 서버 로그를 확인하십시오. 게시 인스턴스를 다시 시도합니다.

Webi 게시는 "모든 받는 사람에 대해 데이터베이스 한 개 반입" 및 "받는 사람마다 데이터베이스 한 개 반입" 표시 방법만 지원합니다. (FBE 60212)

원인

Interactive Analysis 문서 게시에 지원되지 않는 보고서 표시 방법이 사용되었습니다.

조치

고급 섹션에서 보고서 표시 방법을 변경하십시오.

이 게시는 시스템에 더 이상 존재하지 않는 ID가 {0}인 프로필 개체를 참조합니다. (FBE 60213)

원인

게시가 시스템에 더 이상 존재하지 않는 프로필 개체를 참조합니다.

조치

잘못된 프로필 개체를 사용하지 않도록 게시에 대한 사용자 설정을 편집하십시오.

ID가 {1}이고 범위가 {2}인 범위 배치에서 ID가 {0}인 정적 문서를 찾을 수 없습니다. (FBE 60216)

원인

게시 처리 중 게시에 지정된 정적 문서 인스턴스를 찾을 수 없습니다.

조치

게시 일정을 다시 설정하거나 SAP BusinessObjects에 기술 지원을 요청하십시오.

ID가 {2}이고 범위가 {3}인 범위 배치에서 소스 문서 ID가 {0}이고 형식이 {1}인 게시 문서를 찾을 수 없습니다. (FBE 60217)

원인

게시 처리 중 소스 문서 인스턴스를 찾을 수 없습니다.

조치

게시를 다시 시도하거나 SAP BusinessObjects에 기술 지원을 요청하십시오.

ID가 {2}인 범위 배치의 플러그인 아티팩트 {0}(ID {1})에 대상이 지정되어 있지 않습니다. (FBE 60218)

원인

게시 처리 중 대상 정보가 없는 플러그인 아티팩트가 생성되었습니다.

조치

게시 플러그인 개발자인 경우, 사용 중인 플러그인에서 발생한 오류일 수 있습니다. 그렇지 않으면 내부 처리 오류입니다. 공급업체 또는 SAP Business Objects에 지원을 요청하십시오.

ID가 {2}인 범위 배치의 아티팩트 {0}(ID {1})에 정보가 부족하여 해당 아티팩트를 배포할 수 없습니다. (FBE 60219)

원인

게시 처리 중 배포 정보가 부족한 아티팩트 또는 플러그인 아티팩트가 생성되었습니다.

조치

게시 플러그인 개발자인 경우, 사용 중인 플러그인에서 발생한 오류일 수 있습니다. 그렇지 않으면 내부 처리 오류입니다. 공급업체 또는 SAP Business Objects에 지원을 요청하십시오.

ID가 {0}인 범위 배치에 대해 문서 개체를 가져오는 동안 오류가 발생했습니다. (FBE 60220)

원인

게시 처리 중 배포할 문서를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다

조치

내부 오류입니다. 공급업체 또는 SAP BusinessObjects에 지원을 요청하십시오.

이 게시에 대해 지원되지 않는 표시 모드를 선택했습니다. (FBE 60224)

원인

이 게시에 대해 지원되지 않는 보고서 표시 방법을 선택했습니다.

조치

게시의 보고서 표시 모드를 변경하십시오.

{0} 게시는 "모든 받는 사람에 대해 데이터베이스 한 개 반입" 표시 방법을 지원하지 않습니다. (FBE 60225)

원인

이 게시 유형의 경우 모든 받는 사람에 대해 데이터베이스 한 개 반입 보고서 표시 모드는 지원되지 않습니다.

조치

게시의 보고서 표시 모드를 변경하십시오.

{0} 게시는 "받는 사람의 각 배치에 대해 데이터베이스 한 개 반입" 표시 방법을 지원하지 않습니다. (FBE 60226)

원인

이 게시 유형의 경우 받는 사람의 각 배치에 대해 데이터베이스 한 개 반입 보고서 표시 모드는 지원되지 않습니다.

조치

게시의 보고서 표시 모드를 변경하십시오.

{0} 게시는 "받는 사람마다 데이터베이스 한 개 반입" 표시 방법을 지원하지 않습니다. (FBE 60227)

원인

이 게시 유형의 경우 받는 사람마다 데이터베이스 한 개 반입 보고서 표시 모드는 지원되지 않습니다.

조치

게시의 보고서 표시 모드를 변경하십시오.

{0} 게시는 선택한 표시 방법을 지원하지 않습니다. (FBE 60228)

원인

선택한 보고서 표시 모드는 이 게시 유형에 대해 지원되지 않거나 알 수 없는 보고서 표시 모드입니다.

조치

게시의 보고서 표시 모드를 변경하십시오.

보안 주체 {0}이(가) 원래 게시 받는 사람이 아니므로 이 받는 사람에 대해 재배포를 실행할 수 없습니다. (FBE 60314)

원인

게시 작업이 다시 실행되기 전에 받는 사람이 게시에 추가되었습니다.

조치

새로 추가된 받는 사람에게 배포될 수 있도록 새 게시 작업의 일정을 설정하십시오.

동적 받는 사람 {0}이(가) 원래 게시 받는 사람이 아니므로 이 받는 사람에 대해 재배포를 실행할 수 없습니다. (FBE 60315)

원인

게시 작업이 다시 실행되기 전에 받는 사람이 게시에 추가되었습니다.

조치

새로 추가된 받는 사람에게 배포될 수 있도록 새 게시 작업의 일정을 설정하십시오.

ID가 {2}인 사용자 또는 그룹 '{1}' 및 ID가 {4}인 프로필 '{3}'에 대한 문서 종류 "{0}"의 프로필 필터 식을 찾을 수 없습니다. 관리자가 중앙 관리 콘솔의 프로필에서 문서 유형 "{0}"의 필터 식을 설정했는지 확인하십시오. (FBE 60317)

원인

게시의 소스 문서 유형에 대해 정의된 필터 식이 프로필에 없습니다. 예를 들어 사용자가 Interactive Analysis 문서가 포함된 게시를 실행하고 있을 수 있습니다. 그러나 프로필에 올바른 Interactive Analysis 필터 식이 정의되어 있지 않습니다.

조치

중앙 관리 콘솔의 프로필 영역에서 게시에 사용되는 프로필을 선택한 다음 소스 문서 유형에 해당하는 구문을 사용하여 필터 식을 입력하십시오.

게시를 예약한 사용자에게 ID가 {0}인 Enterprise 받는 사람 보안 주체를 볼 수 있는 권한이 없습니다. (FBE 60318)

원인

게시를 실행하려면 게시자가 게시에 지정된 모든 Enterprise 받는 사람에 대한 보기 권한을 가지고 있어야 합니다.

조치

모든 Enterprise 받는 사람에 대한 보기 권한을 게시자에게 부여하십시오.

게시를 예약한 사용자에게 ID가 {0}인 제외된 Enterprise 받는 사람 보안 주체를 볼 수 있는 권한이 없습니다. (FBE 60319)

원인

게시를 실행하려면 게시자가 모든 제외된 Enterprise 받는 사람에 대한 보기 권한을 가지고 있어야 합니다.

조치

모든 제외된 Enterprise 받는 사람에 대한 보기 권한을 게시자에게 부여하십시오.

게시를 예약한 사용자에게 ID가 {0}인 프로필을 볼 수 있는 권한이 없습니다. (FBE 60320)

원인

게시를 실행하려면 게시자가 게시에 사용되는 모든 프로필에 대한 보기 권한을 가지고 있어야 합니다.

조치

게시에 사용되는 모든 프로필에 대한 보기 권한을 게시자에게 부여하십시오.

게시를 예약한 사용자에게 ID가 {0}인 그룹(ID가 {2}인 보안 주체 '{1}'의 상위 그룹)을 볼 수 있는 권한이 없습니다. 이 그룹 및 해당 상위 그룹의 프로필 값이 적용되지 않습니다. (FBE 60321)

원인

게시를 받는 사람이 속해 있는 그룹 중 하나에 대한 보기 권한이 게시자에게 없습니다. 이 그룹 및 상위 그룹에 적용되는 프로필 값이 사용되지 않습니다.

조치

게시를 받는 사람이 속해 있는 모든 그룹에 대한 보기 권한을 게시자에게 부여하십시오. 프로필 값이 영향을 받는 그룹에 적용되지 않는 경우 이 경고를 무시해도 됩니다.

게시당 받는 사람의 제한 {0}에 도달하여 ID가 {2}인 사용자 {1}이(가) 처리되지 않았습니다. (FBE 60322)

원인

게시당 받는 사람 수 제한에 도달했습니다. 그 이후의 받는 사람은 처리되지 않았습니다.

조치

게시의 받는 사람 수를 줄이거나 받는 사람 한계를 늘릴 수 있는 라이선스를 구합니다.

기본 Enterprise 위치에 아티팩트가 배달되지 않아 ID가 {0}인 게시 인스턴스를 다시 배포할 수 없습니다. (FBE 60323)

원인

게시에 기본 Enterprise 위치가 대상으로 구성되어 있지 않습니다.

조치

기본 Enterprise 위치를 게시 대상으로 구성한 다음 필요한 경우 나중에 인스턴스를 재배포할 수 있도록 게시 실행 일정을 설정하십시오.

SI_ID가 {0}인 정확한 게시와 SI_ID가 {1}인 정확한 범위 배치를 찾을 수 없습니다. 게시가 올바르게 구성되어 있고 CMS가 실행 중인지 확인하십시오. (FBE 60400)

원인

일부 개체가 삭제되었거나 해당 개체의 보안 권한이 수정되었을 수 있습니다. 따라서 게시 작업에서 해당 개체를 가져올 수 없습니다.

조치

모든 정적 문서가 있고 해당 문서에 적절한 보안 권한이 있으며 파일 리포지토리 서버가 실행 중인지 확인합니다.

사후 처리하는 동안 예외가 발생했습니다. (FBE 60401)

원인

사후 처리 단계 중 오류가 발생했습니다.

조치

게시 서비스 및 파일 리포지토리 서버가 실행 중인지 확인하십시오.

사후 처리 게시 이벤트 처리기를 가져올 수 없습니다. 사후 처리를 건너뛰니다. (FBE 60402)

원인

게시에는 PDF 한 부씩 인쇄 또는 인스턴스를 ZIP 파일로 패키지화 같은 사후 처리 단계가 있습니다. 그러나 이 게시에서 사후 처리 단계가 지정되지 않았거나 잘못되었습니다.

조치

이러한 경우는 사후 처리 단계가 필요 없어 수행할 작업이 필요 없는 일반적인 상황일 수 있습니다. 그렇지 않으면 게시의 속성 설정을 확인하십시오.

SI_ID가 {0}인 범위 배치에서 범위를 찾을 수 없습니다. 모두 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오. (FBE 60404)

원인

특정 개체가 삭제되었거나 해당 개체의 보안 권한이 수정되어 게시 작업에서 해당 개체를 가져올 수 없습니다.

조치

정적 문서가 모두 있는지, 사용자가 이러한 문서에 대해 필요한 권한을 보유하고 있는지 확인하십시오. 파일 리포지토리 서버가 실행 중인지 확인하십시오.

사후 처리 플러그 인 오류입니다. 플러그 인 클래스 {0}에서 예외가 발생했습니다. (FBE 60405)

원인

사후 처리 단계 중 오류가 발생했습니다.

조치

사용자 지정 사후 처리 플러그인이 설치되어 사용된 경우 사용자 지정 플러그인에서 예외를 수정하십시오. 표준 사후 처리 플러그인이 사용된 경우 예외가 발생해서는 안 됩니다. 고객 지원 센터에 문의하십시오.

사후 처리 플러그 인 클래스 {0}에서 정보 개체 집합을 null 또는 0개 반환했습니다. (FBE 60406)

원인

사후 처리 단계를 수행한 결과가 없습니다.

조치

사용자 지정 사후 처리 플러그인을 설치해 사용한 경우 사용자 지정 플러그인에서 문제를 수정하십시오. 표준 사후 처리 플러그인이 사용된 경우 빈 결과가 생성되어서는 안 됩니다. 고객 지원 센터에 문의하십시오.

지정한 클래스 이름 {0}과(와) 일치하는 사후 처리 플러그 인을 찾을 수 없습니다. (FBE 60408)

원인

게시에서 지정된 사후 처리 플러그 인이 없습니다.

조치

게시가 제대로 구성되었는지 확인합니다.

IPublicationInfo를 구현하지 않는 플러그 인 생성 아티팩트를 만들었습니다. 아티팩트가 올바르게 배포되지 않을 수 있습니다. 제목 = '{0}', 종류 = '{1}'(FBE 60409)

원인

내부 오류입니다.

조치

SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼을 다시 설치합니다.

사후 처리 플러그 인 클래스 {0}에서 만든 플러그 인 생성 아티팩트를 커밋하는 동안 예외가 발생했습니다. (FBE 60410)

원인

게시 작업의 결과를 저장할 수 없습니다.

조치

파일 리포지토리 서버가 실행 중인지 확인하십시오.

사후 처리 플러그 인 클래스 {1}에 대해 progID가 {0}인 플러그 인 생성 아티팩트를 만드는 동안 예외가 발생했습니다. (FBE 60411)

원인

설치 프로그램 손상으로 인해 이러한 오류 메시지가 표시되었을 수 있습니다.

조치

SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼을 다시 설치합니다.

ScopeBatch가 {0}, 대상이 = {1}, 플러그인 클래스가 {2}인 컨텍스트에서 아티팩트와 정적 문서를 가져오는 동안 예외가 발생했습니다. (FBE 60412)

원인

일부 개체가 삭제되었거나 해당 개체의 권한이 수정되어 게시 작업에서 해당 개체를 가져올 수 없습니다.

조치

정적 문서가 모두 있는지, 사용자가 이러한 문서에 대해 적절한 권한을 보유하고 있는지 확인하십시오. 파일 리포지토리 서버가 실행 중인지 확인하십시오.

ScopeBatch가 {0}, 대상이 {1}, 플러그인 클래스가 {2}인 컨텍스트에서 소스 문서 순서에 따라 아티팩트와 정적 문서를 정렬하는 동안 예외가 발생했습니다. (FBE 60413)

원인

게시가 제대로 구성되지 않았습니다.

조치

게시가 제대로 구성되었는지 확인합니다.

게시의 소스 문서를 검색하는 동안 예외가 발생했습니다. (FBE 60414)

원인

일부 개체가 삭제되었거나 해당 개체의 보안 권한이 수정되어 게시 작업에서 해당 개체를 가져올 수 없습니다.

조치

정적 문서가 모두 있는지, 사용자가 이러한 문서에 대해 적절한 보안 권한을 보유하고 있는지 확인하십시오. 파일 리포지토리 서버가 실행 중인지 확인하십시오.

사후 처리에서 게시 목록에 소스 문서로 지정되지 않은 SI_ID가 {0}인 범위 수준 문서를 건너웁니다. 게시가 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오. (FBE 60415)

원인

내부 오류입니다.

조치

SAP BusinessObjects 고객 지원에 문의하십시오.

ID가 {0}인 문서 작업 "{2}"을(를) 예약하지 못했습니다. {1}(FBE 60502)

원인

게시 내에서 문서를 처리하지 못했습니다. 처리 오류의 원인에는 정의되지 않은 매개 변수, 잘못 구성된 데이터베이스 연결 또는 특정 개체 또는 폴더에 대한 권한이 부족한 게시자가 있습니다.

조치

문서 일정을 단독으로 설정하고 문서가 제대로 실행되는지 확인합니다. 게시 내에서 동일한 구성 설정을 소스 문서에 적용합니다.

게시에 예약 가능한 문서가 없습니다. (FBE 60503)

원인

일부 개체가 삭제되었거나 해당 개체의 보안 권한이 수정되어 게시 작업에서 해당 개체를 가져올 수 없습니다.

조치

모든 정적 문서가 있고 해당 문서에 적절한 보안 권한이 있으며 파일 리포지토리 서버가 실행 중인지 확인합니다.

게시의 문서 목록에 비어 있는 값이 있습니다. 모두 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오. (FBE 60504)

원인

일부 개체가 삭제되었거나 해당 개체의 보안 권한이 수정되어 게시 작업에서 해당 개체를 가져올 수 없습니다.

조치

모든 정적 문서가 있고 해당 문서에 적절한 보안 권한이 있으며 파일 리포지토리 서버가 실행 중인지 확인합니다.

문서 '{0}'은(는) 잘못된 게시 문서이므로 게시할 수 없습니다. (FBE 60505)

원인

게시에 포함되지 않았던 문서가 처리를 위해 게시 서비스에 제출되었습니다.

조치

설치가 손상되었을 수 있습니다. SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼을 다시 설치합니다.

대상 문서에 문서 필드 매핑을 추가할 수 없습니다. 모두 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오. (FBE 60506)

원인

동적 받는 사람에 대한 사용자 설정을 지정하는 중 동적 받는 사람 소스의 열이 잘못 매핑되었습니다.

조치

동적 받는 사람 소스에 사용자 설정에 필요한 정보가 포함되어 있는지, 데이터베이스 열이 있으며 철자가 올바른지, 의미 계층이 데이터 소스에서 읽을 수 있는지 그리고 사용자 설정에 필요한 데이터가 보고서에 표시되는지 확인하십시오.

문서 '{0}'에 상태 정보가 포함된 인스턴스 수가 정확히 1이 아닙니다. 0이거나 1보다 크거나 가져올 수 없습니다. (FBE 60507)

원인

일부 개체가 삭제되었거나 해당 개체의 보안 권한이 수정되어 게시 작업에서 해당 개체를 가져올 수 없습니다.

조치

모든 정적 문서가 있고 해당 문서에 적절한 보안 권한이 있으며 파일 리포지토리 서버가 실행 중인지 확인합니다.

일정 설정 작업을 완료할 때까지 기다리고 있습니다. 작업 ID: %1, 이름: %2, 종류: %3 상태: %4(FBE 60509)

원인

게시 작업이 보고서를 처리하는 중입니다.

조치

오류 상황이 아니므로 조치를 취할 필요가 없습니다.

문서 작업 "{0}"(ID {1})을(를) 실행하는 동안 경고 발생: {2}(FBE 60510)

원인

문서 작업이 경고와 함께 완료되었습니다.

조치

특정 경고 메시지에 대한 설명서를 참조하십시오.

문서 "{0}"(ID {1})을(를) 처리하는 동안 오류 발생: {2}(FBE 60512)

원인

문서 작업은 완료되었지만 처리 중 오류가 발생했습니다.

조치

게시 외부에서 소스 문서를 올바르게 처리할 수 있는지 확인하십시오.

문서 "{0}"(ID {1})을(를) 처리하는 동안 경고 발생: {2}(FBE 60513)

원인

문서 작업은 완료되었지만 처리 중 경고가 발생했습니다.

조치

게시 외부에서 소스 문서를 올바르게 처리할 수 있는지 확인하십시오.

매개 변수가 잘못되어 문서 처리를 시작할 수 없습니다. (FBE 60600)

원인

문서 처리 엔진에서 필수 매개 변수가 Null입니다.

조치

SAP BusinessObjects 고객 지원 센터에 문의하십시오.

게시에 대해 플러그 인 종류 {0}을(를) 처리할 수 없습니다. (FBE 60601)

원인

데스크톱 플러그인에 게시 정보가 없습니다.

조치

게시가 올바르게 설정되었는지 확인하십시오.

{0} 예외가 발생했습니다. 메시지: {1}(FBE 60602)

원인

치명적인 예외가 발생했습니다. 프로세서가 중지하려고 시도 중이거나 문제가 발생했거나 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 설치에 문제가 있을 수 있습니다.

조치

SAP BusinessObjects 고객 지원 센터에 문의하십시오.

장12 GUI 오류 메시지

기타 오류 메시지에 해당하는 범위와 범주는 다음과 같습니다.

- GUI 오류 메시지
- GUI(USU) 오류 메시지

12.1 GUI 오류 메시지

GUI 오류 메시지에 해당하는 범위와 범주는 다음과 같습니다.

범위	범주
GUI0003 - GUI0006	GUI

파일 이름에 금지된 문자가 있습니다. (GUI0003)

원인

승인되지 않은 문자가 포함된 이름을 사용하여 유니버스를 저장하려 했습니다. 이 제한은 다음 사항으로 인한 것일 수 있습니다.

- BusinessObjects 리포지토리가 있는 데이터베이스에 허용되는 문자 집합
- 감독자가 Supervisor 모듈에서 설정하여 리포지토리에 허용되는 문자를 제한하는 옵션

조치

다른 이름을 사용하여 유니버스를 저장합니다. 문제가 해결되지 않으면 BusinessObjects 감독자에게 문의하여 유니버스의 승인된 문자 집합을 확인합니다.

파일을 찾을 수 없습니다. 파일 이름이 정확한지 확인하십시오. (GUI0005)

원인

존재하지 않는 파일 이름을 입력하여 BusinessObjects 보고서를 열려고 했습니다.

조치

파일의 이름을 정확하게 입력하거나 열기 대화 상자에서 한 수준 위로 단추를 사용하여 원하는 보고서를 찾습니다.

<이름> 경로를 찾을 수 없습니다. 경로 이름이 정확한지 확인하십시오. (GUI0006)

원인

잘못된 경로 이름을 사용하여 BusinessObjects 보고서를 열려고 했습니다. 보고서가 있을 수 있지만 지정된 위치에는 이 보고서가 없습니다.

조치

열기 대화 상자에서 한 수준 위로 단추를 사용하여 보고서를 찾습니다.

장13 정보 디자인 도구 메시지

정보 디자인 도구 오류의 범주 및 범위는 다음과 같습니다.

- 정보 디자인 도구(IDT) 오류 메시지
- 무결성 검사 매핑(CIM) 오류 메시지
- CSM(Check Security Mapping) 오류 메시지

13.1 정보 디자인 도구(IDT) 오류 메시지

정보 디자인 도구(IDT) 오류 메시지의 범주는 다음과 같습니다.

범위	범주
IDT 09501 - IDT 019511	유니버스 변환
IDT 15020 - IDT 15025	연결

13.1.1 IDT095... 유니버스 변환

유니버스 파일을 만들려면 보다 최신 제품 버전을 사용해야 합니다. 유니버스 파일 경로: {0}. (IDT 09501)

원인

변환하려는 유니버스는 XI 3.0 이전의 BusinessObjects Suite 버전에서 생성되었습니다. 이 유니버스는 정보 디자인 도구로 변환할 수 없습니다.

조치

유니버스 디자인 도구(버전 BI 4)에서 유니버스를 열고 다시 저장합니다. 정보 디자인 도구에서 변환을 다시 시작합니다.

유니버스 파일을 열 수 없습니다. 파일이 손상되지 않았는지 확인하십시오. (IDT 09502)

원인

유니버스 파일이 손상되었을 수 있습니다.

조치

유니버스 디자인 도구로 유니버스를 열어 유효한지 확인하고 유니버스를 다시 저장합니다.

OLAP 유니버스 변환은 지원되지 않습니다. (IDT 09503)

원인

유니버스가 OLAP 유니버스입니다. 정보 디자인 도구로 OLAP 유니버스를 변환할 수 없습니다.

조치

정보 디자인 도구에서 OLAP 유니버스를 다시 만듭니다.

저장 프로시저가 있는 유니버스는 변환할 수 없습니다. (IDT 09504)

원인

유니버스에 저장 프로시저가 있습니다. 정보 디자인 도구에서 저장 프로시저 유니버스를 변환할 수 없습니다.

조치

정보 디자인 도구에서 유니버스를 다시 만듭니다.

파일에서 보안이 설정된 유니버스는 변환할 수 없습니다. 옵션을 사용하여 리포지토리에서 변환합니다. (IDT 09505)

원인

파일에서 보안이 설정된 유니버스는 변환할 수 없습니다.

조치

대신 리포지토리에서 유니버스를 변환합니다.

유니버스를 변환할 수 없습니다. 유니버스에는 유니버스 디자인 도구에서 할당된 연결이 설정되어 있어야 합니다. (IDT 09506)

원인

변환하려는 유니버스에 연결이 없습니다.

조치

유니버스 디자인 도구에서 올바른 연결을 설정하고 유니버스를 저장합니다. 변환을 다시 시작합니다.

Data Federator가 연결된 유니버스는 변환할 수 없습니다. (IDT 09507)

원인

변환하려는 유니버스가 데이터 연합 서비스의 소스에서 정의되었습니다. 정보 디자인 도구를 사용하여 유니버스를 변환할 수 없습니다.

조치

정보 디자인 도구에서 유니버스를 다시 만듭니다.

리포지토리에서 주요 유니버스 %s을(를) 읽을 수 없습니다. (IDT 09508)

원인

오류로 인해 유니버스를 읽을 수 없습니다.

조치

주요 유니버스가 제대로 내보내졌는지 확인합니다.

리포지토리에서 유니버스를 읽을 수 없습니다. (IDT 09509)

원인

오류로 인해 유니버스를 읽을 수 없습니다.

조치

유니버스가 제대로 내보내졌는지 확인합니다.

암호로 보호된 유니버스는 변환할 수 없습니다. 유니버스 디자인 도구에서 암호를 제거하십시오. (IDT 095010)

원인

암호로 보호된 유니버스는 변환할 수 없습니다.

조치

유니버스 디자인 도구에서 암호를 제거하십시오. 변환을 다시 시작하십시오.

사용자 프로필에서 유니버스를 변환할 수 없습니다. (IDT 095011)

원인

사용자 프로필에서 유니버스를 변환할 수 없습니다.

조치

필요한 리포지토리 권한에 대해 시스템 관리자에게 문의하십시오.

13.1.2 IDT 15... 연결

{0} 연결을 저장할 수 없습니다. (IDT 15020)

원인

연결을 저장할 수 없습니다.

조치

리포지토리에 이미 연결되어 있는지 확인하십시오. 이미 연결된 경우 저장하기 전엔 연결을 삭제하십시오.

{0} 연결을 업데이트할 수 없습니다. (IDT 15021)

원인

연결을 업데이트할 수 없습니다.

조치

업데이트할 연결이 리포지토리에 있는지 확인하십시오.

리포지토리 쿼리가 올바르지 않습니다. 리포지토리에 연결이 존재하는지 확인하십시오. (IDT 15022)

원인

리포지토리에서 연결을 찾을 수 없습니다.

조치

리포지토리에 연결이 존재하는지 확인하십시오.

서버 유형 {0}을(를) 알 수 없습니다. (IDT 15023)

원인

알 수 없는 서버 유형입니다.

조치

지원되지 않는 서버 유형을 현재 사용하고 있습니다.

리포지토리 서버 {0}에 연결할 수 없습니다. 관리자에게 문의하십시오. (IDT 15024)

원인

리포지토리에 연결할 수 없습니다.

조치

관리자에게 리포지토리 액세스 권한을 요청하십시오.

리포지토리에서 연결을 검색할 수 없습니다. 리포지토리에 연결이 있고 올바른 권한이 있는지 확인하십시오. (IDT 15025)

원인

리포지토리에서 연결을 검색할 수 없습니다.

조치

리포지토리에 연결이 있고 이 연결을 검색하는 데 필요한 권한이 있는지 확인하십시오.

13.2 무결성 검사 매핑(CIM) 오류 메시지

무결성 검사 메시지(CIM) 오류 메시지는 다음과 같습니다.

범위	범주
CIM01100 - CIM01117	테이블 및 열
CIM 01120 - CIM 01123	변수
CIM 01140 - CIM 01145	입력 열
CIM01200 - CIM01200	연결
CIM 01300 - CIM 01305	조인
CIM 01400 - CIM 01429	개체 식
CIM 01500 - CIM 01514	컨텍스트
CIM 01601 - CIM 01620	매개 변수와 값 목록
CIM01700 - CIM01705	쿼리 정의
CIM 01800 - CIM 01800	리소스 종속성

13.2.1 CIM 01100... 테이블 및 열

테이블 {0}에 기본 키가 없습니다. (CIM 01100)

원인

테이블에 기본 키가 누락되었습니다.

조치

자동 키 검색을 사용하여 테이블을 업데이트하십시오.

테이블 {0}이(가) 다른 테이블에 조인되지 않았습니다. (CIM 01101)

원인

테이블이 다른 테이블에 연결되어 있지 않습니다.

조치

데이터 기반에서 해당 테이블과 다른 테이블 간에 조인을 삽입하거나 필요하지 않은 테이블을 제거합니다.

데이터 기반 {1}에서 참조하는 테이블 {0}이(가) 데이터베이스에 없습니다. (CIM 01102)

원인

데이터 소스에 테이블이 없습니다.

조치

데이터 소스에 테이블을 추가하거나 테이블 이름이 변경되지 않았는지 확인합니다.

새 열 {0}이(가) 데이터베이스 테이블 {1}에서 검색되었습니다. (CIM 01103)

원인

데이터 소스의 테이블에서 새 열이 검색되었습니다.

조치

편집기에서 데이터 기반을 열고 구조 새로 고침을 실행합니다.

테이블 {1}의 열 {0}이(가) 데이터베이스 테이블에 없습니다. (CIM 01104)

원인

데이터 소스의 테이블이 데이터 기반의 테이블과 일치하지 않습니다.

조치

편집기에서 데이터 기반을 열고 구조 새로 고침을 실행합니다.

테이블 {1}의 열 {0}에 결정되지 않은 데이터 형식이 있습니다. (CIM 01105)

원인

열 데이터 형식이 결정되지 않았습니다.

조치

편집기에서 데이터 기반을 열고 구조 새로 고침을 실행합니다.

테이블 {1}에서 참조하는 열 {0}의 데이터 형식과 데이터베이스 테이블의 데이터 형식이 다릅니다. (CIM 01106)

원인

데이터 소스에 있는 열의 데이터 형식이 데이터 기반에 있는 데이터 형식과 다릅니다.

조치

편집기에서 데이터 기반을 열고 구조 새로 고침을 실행합니다.

테이블 {1}에서 참조되는 계산된 열 {0}에 잘못된 SQL이 있습니다. (CIM 01107)

원인

계산된 열에 대한 SQL 식의 구문 분석이 실패했습니다.

조치

데이터 기반에서 계산된 열에 대한 식을 편집하고 유효성을 검사합니다.

데이터 기반 {1}의 파생 테이블 {0}에 대한 SQL 식이 비어 있습니다. (CIM 01110)

원인

파생 테이블에 빈 SQL 식이 있습니다.

조치

데이터 기반에서 파생 테이블을 편집하고 유효성을 검사합니다.

데이터 기반 {1}의 파생 테이블 {0}에 대한 SQL 식이 잘못되었습니다. (CIM 01111)

원인

파생 테이블의 SQL 식이 잘못되었습니다.

조치

데이터 기반에서 파생 테이블을 편집하고 유효성을 검사합니다.

데이터 기반 {1}의 별칭 테이블 {0}이(가) 테이블을 참조하지 않습니다. (CIM 01113)

원인

별칭 테이블이 어떠한 테이블도 참조하지 않습니다.

조치

데이터 기반에서 기존 테이블을 기반으로 별칭 테이블을 다시 삽입합니다.

별칭 테이블 {1}이(가) 참조하는 테이블 {0}이(가) 데이터 기반 {2}에 없습니다. (CIM 01114)

원인

별칭 테이블에서 참조하는 테이블이 더 이상 데이터 기반에 없습니다.

조치

데이터 기반에서 별칭 테이블을 삭제합니다. 그런 다음 기존 테이블을 기반으로 별칭 테이블을 다시 삽입할 수 있습니다.

테이블 {1}의 계산된 열 {0}에 대한 식이 비어 있습니다. (CIM 01116)

원인

계산된 열 식이 비어 있습니다.

조치

데이터 기반에서 계산된 열에 대한 식을 편집하고 유효성을 검사합니다.

테이블 {1}의 계산된 열 {0}의 데이터 형식이 검색된 데이터 형식과 다릅니다. (CIM 01116)

원인

계산된 열의 데이터 형식이 올바르지 않습니다.

조치

데이터 기반에서 계산된 열의 데이터 형식을 업데이트합니다.

테이블 {1}의 계산된 열 {0}에 대한 SQL 식이 잘못되었습니다. (CIM 01117)

원인

계산된 열에 대한 식이 잘못되어 올바르게 구문 분석할 수 없습니다.

조치

데이터 기반에서 계산된 열에 대한 식을 편집하고 유효성을 검사합니다.

13.2.2 CIM 01120... 변수

데이터 소스에 테이블 {1}에 참조된 변수 {0}이(가) 없습니다. (CIM01121)

원인

데이터 소스에 변수가 없습니다.

조치

편집기에서 데이터 기반을 열고 구조 새로 고침을 실행합니다.

데이터 소스의 테이블 {1}에서 새 변수 {0}이(가) 검색되었습니다. (CIM01122)

원인

데이터 소스의 테이블에서 새 변수가 검색되었습니다.

조치

편집기에서 데이터 기반을 열고 구조 새로 고침을 실행합니다.

테이블 {1}의 변수 {0}의 속성이 데이터 소스의 변수와 같지 않습니다. (CIM01123)

원인

데이터 기반의 변수 속성이 데이터 소스의 변수 속성과 다릅니다.

조치

편집기에서 데이터 기반을 열고 구조 새로 고침을 실행합니다.

13.2.3 CIM 01140... 입력 열

입력 열 "{0}"은(는) 필수 항목이지만 이 열에 값이 할당되지 않았습니다. (CIM01143)

원인

입력 열은 필수 항목이지만 값이 할당되지 않았습니다.

조치

데이터 기반에서 입력 열을 편집하고 값 또는 매개 변수를 입력합니다.

입력 열 "{0}"은(는) 입력 열과 호환되지 않는 데이터 형식을 위한 프롬프트를 표시하는 매개 변수 "{1}"을(를) 참조합니다. (CIM01144)

원인

입력 열과 이에 연결된 매개 변수에 호환되지 않는 데이터 형식이 있습니다.

조치

데이터 기반에서 매개 변수를 편집하고 데이터 형식을 변경하거나, 입력 열을 편집하고 데이터 형식이 호환되는 다른 매개 변수를 입력합니다.

입력 열 "{0}"은(는) 둘 이상의 값을 위한 프롬프트를 표시하는 매개 변수 "{1}"을(를) 참조합니다. (CIM01145)

원인

이 입력 열과 연결된 매개 변수에 여러 값이 허용되어 있습니다. 단일 값에 대한 프롬프트만 지원됩니다.

조치

데이터 기반에서 매개 변수를 편집하여 단일 값을 허용하도록 이를 변경하거나, 입력 열을 편집하고 단일 값만 허용하는 다른 매개 변수를 입력합니다.

13.2.4 CIM 01200... 연결

연결 {0}이(가) 잘못됨: {1}. (CIM 01200)

원인

연결에서 참조하는 데이터 소스에 액세스할 수 없습니다.

조치

데이터 기반에서 참조하는 연결이 올바른지 확인합니다. 필요한 경우 매개 변수를 업데이트합니다.

13.2.5 CIM 01300... 조인

데이터 기반 {1}의 조인 {0}에 유효한 테이블 연결이 없습니다. (CIM 01300)

원인

조인 정의가 잘못되었습니다.

조치

데이터 기반에서 조인을 편집하고 참조되는 테이블 및 열이 모두 올바른지 확인합니다.

조인에 포함된 테이블 {0}이(가) 데이터 기반 {1}에 없습니다. (CIM 01301)

원인

조인 정의가 잘못되었습니다.

조치

데이터 기반에서 조인을 편집하고 참조되는 테이블 및 열이 모두 올바른지 확인합니다.

조인에 포함된 열 {0}이(가) 데이터 기반 {1}에 없습니다. (CIM 01302)

원인

조인 정의가 잘못되었습니다.

조치

데이터 기반에서 조인을 편집하고 참조되는 테이블 및 열이 모두 올바른지 확인합니다.

데이터 기반 {1}의 조인 {0}에 대한 카디널리티가 결정되지 않았습니다. (CIM 01304)

원인

조인 카디널리티가 결정되지 않았습니다.

조치

데이터 기반에서 조인을 편집하고 카디널리티를 검색하거나 수동으로 설정합니다.

데이터 기반 {1}의 조인 {0}에 검색된 카디널리티와 다른 카디널리티가 있습니다. (CIM 01305)

원인

조인 카디널리티가 검색된 카디널리티와 다릅니다.

조치

데이터 기반에서 조인을 편집하고 카디널리티를 검색합니다.

13.2.6 CIM 01400... 개체 식

비즈니스 개체 "{0}"이(가) 유니버스에 없습니다. (CIM 01400)

원인

해당 비즈니스 개체는 유니버스에서 소유하고 있지 않습니다.

조치

해당 비즈니스 개체를 유니버스에 할당하십시오.

비즈니스 개체 "{0}"의 기반이 되는 개체가 잘못되었습니다. (CIM 01401)

원인

비즈니스 개체가 누락되었거나 잘못된 소스 개체를 기반으로 합니다.

조치

비즈니스 계층에서 개체를 편집하고 SQL 또는 MDX 식을 확인합니다.

비즈니스 개체 "{0}"에 대한 식을 실행하지 못했습니다. 개체 속성을 확인합니다. (CIM 01403)

원인

비즈니스 개체가 누락되었거나 잘못된 소스 개체를 기반으로 합니다.

조치

비즈니스 계층에서 개체를 편집하고 SQL 또는 MDX 식을 확인합니다.

비즈니스 개체 "{0}"이(가) 잘못된 데이터 형식을 반환합니다. (CIM 01404)

원인

비즈니스 개체에 잘못된 데이터 형식이 있습니다.

조치

비즈니스 계층에서 개체를 편집하고 SQL 또는 MDX 식을 확인합니다.

비즈니스 개체 '{0}'이(가) 잘못되었습니다. (CIM 01405)

원인

비즈니스 개체 이름이 없거나 이름이 잘못되었습니다.

조치

비즈니스 계층에서 비즈니스 개체 이름을 편집합니다.

해결 순서 값은 숫자여야 합니다. (CIM 01406)

원인

계수의 해결 순서 값이 잘못되었습니다.

조치

비즈니스 계층에서 계수를 편집하고 해결 순서에 숫자 값을 입력합니다.

집계 함수는 비워 둘 수 없습니다. (CIM 01407)

원인

집계 함수가 비어 있습니다.

조치

비즈니스 계층에서 계수에 대한 식을 편집하고 집계 함수를 추가합니다.

계수의 이름이 비즈니스 계층에서 이미 사용되고 있습니다. (CIM 01408)

원인

해당 이름을 이미 비즈니스 계층에 정의된 계산된 계수에서 사용하고 있습니다.

조치

비즈니스 계층에서 계수를 편집하고 이름을 변경합니다.

MDX 식이 [MEASURES] 차원을 참조하지 않습니다. (CIM 01409)

원인

계수의 MDX 식이 [MEASURES] 차원을 참조하지 않습니다.

조치

비즈니스 계층에서 계수를 편집하고 MDX 식의 유효성을 검사합니다.

지정된 계층구조가 없습니다. (CIM 01410)

원인

계산된 멤버에 대해 정의된 계층구조가 없습니다.

조치

비즈니스 계층에서 계산된 멤버를 편집하고 계층구조를 할당합니다.

동일한 계층구조 내의 계산된 멤버에서 이미 사용중인 이름입니다. (CIM 01411)

원인

계산된 멤버 이름을 이미 같은 계층구조 내의 다른 계산된 멤버에서 사용하고 있습니다.

조치

비즈니스 계층에서 계산된 멤버를 편집하고 이름을 변경합니다.

MDX 식이 계산된 멤버에 할당된 계층구조를 참조하지 않습니다. (CIM 01412)

원인

계산된 멤버에 대한 MDX 식에 계층구조가 없습니다.

조치

비즈니스 계층에서 계산된 멤버를 편집하고 계층구조를 할당합니다.

명명된 집합에 지정된 계층구조가 없습니다. (CIM 01413)

원인

명명된 집합에 대한 MDX 식에 계층구조가 없습니다.

조치

비즈니스 계층에서 명명된 집합을 편집하고 계층구조를 할당합니다.

다른 명명된 집합에서 이미 사용중인 이름입니다. (CIM 01414)

원인

해당 이름을 이미 비즈니스 계층에 정의된 명명된 집합에서 사용하고 있습니다.

조치

비즈니스 계층에서 명명된 집합을 편집하고 이름을 변경합니다.

MDX 식에 "crossjoin" 연산자가 있습니다. 쿼리 시 명명된 집합에 예기치 않은 동작이 발생할 수 있습니다. (CIM 01415)

원인

명명된 집합에 대한 MDX 식에 crossjoin 연산자가 있습니다.

조치

비즈니스 계층에서 명명된 집합을 편집하고 MDX 식의 유효성을 검사합니다.

MDX 식이 명명된 집합에 할당된 계층구조를 참조하지 않습니다. (CIM 01416)

원인

명명된 집합에 대한 정의에 계층구조가 없습니다.

조치

비즈니스 계층에서 명명된 집합을 편집하고 계층구조를 할당합니다.

언어 값은 숫자여야 합니다. (CIM 01417)

원인

계수 또는 계산된 멤버의 언어 값이 잘못되었습니다.

조치

비즈니스 계층에서 계수 또는 계산된 멤버에 대한 MDX 식을 편집하고 언어에 대해 숫자 값을 입력합니다.

차원 '{0}'이(가) 유효한 OLAP 계층구조를 참조하지 않습니다. (CIM 01418)

원인

차원이 OLAP 계층구조를 참조하지 않습니다.

조치

비즈니스 계층에서 차원을 편집하고 유효한 계층구조의 고유 이름을 입력합니다.

관련 차원 '{0}'은(는) 유효한 OLAP 계층구조를 참조해야 합니다. (CIM 01419)

원인

관련 차원이 유효한 OLAP 계층구조를 참조하지 않습니다.

조치

비즈니스 계층에서 차원을 편집하고 유효한 계층구조의 고유 이름을 입력합니다.

이 이름은 OLAP 서버에 미리 정의되어 있는 계수에서 이미 사용되고 있습니다. OLAP 카탈로그에서 [Measures].[{0}] 문자열을 검색하십시오. (CIM 01420)

원인

계수의 이름을 OLAP 데이터 소스에 정의된 계수에서 이미 사용하고 있습니다.

조치

OLAP 카탈로그에서 [Measures].[{0}] 문자열을 검색합니다. 비즈니스 계층에서 계수를 편집하고 이름을 변경합니다.

이 이름은 OLAP 서버에 미리 정의되어 있는 명명된 집합에서 이미 사용되고 있습니다. (CIM 01421)

원인

명명된 집합의 이름을 OLAP 데이터 소스에 정의된 명명된 집합에서 이미 사용하고 있습니다.

조치

비즈니스 계층에서 명명된 집합을 편집하고 이름을 변경합니다.

비즈니스 개체 "{0}"에 대한 식이 비어 있습니다. (CIM 01422)

원인

개체의 SQL 또는 MDX 식이 비어 있습니다.

조치

비즈니스 계층에서 개체를 편집하고 유효한 SQL 또는 MDX 식을 입력합니다.

잘못된 식입니다. 비즈니스 개체 "{0}"의 식 구문을 분석하지 못했습니다. {1} (CIM 01423)

원인

비즈니스 개체의 SQL 또는 MDX 식이 잘못되었습니다.

조치

비즈니스 계층에서 개체를 편집하고 유효한 SQL 또는 MDX 식을 입력합니다.

OLAP 서버에 연결하지 못했습니다. 개체 이름을 확인할 수 없습니다. (CIM 01424)

원인

응용 프로그램이 계수 이름 또는 명명된 집합 이름의 사용 여부를 확인하기 위해 OLAP 데이터 소스에 연결할 수 없습니다.

조치

연결이 제대로 작동하고 있는지 확인합니다.

비즈니스 개체 이름은 비워 둘 수 없습니다. 상위 경로: {0} (CIM 01425)

원인

비즈니스 개체의 이름이 비어 있습니다.

조치

비즈니스 계층에서 비즈니스 개체를 편집하고 이름을 입력합니다.

비즈니스 개체 이름이 중복되었습니다. 상위 경로: {0} (CIM 04126)

원인

비즈니스 계층에 있는 두 개체의 이름이 동일합니다.

조치

비즈니스 계층에서 개체 하나를 편집하고 이름을 변경합니다.

식 구문을 분석할 수 없습니다. 파서가 개체 "{0}"을(를) 인식하지 않습니다. (CIM 04127)

원인

식에 지원되지 않는 개체 유형이 있습니다.

조치

비즈니스 계층에서 개체를 편집한 후 식을 변경하고 유효성을 검사합니다.

계수 "{0}"에 대한 집계 함수가 SQL 식에 정의되어 있지 않습니다. (CIM 01428)

원인

계수에 집계 함수 집합이 없습니다.

조치

비즈니스 계층에서 개체를 편집하고 SELECT 문에 집계 함수를 정의합니다.

비즈니스 개체 이름은 공백 문자로 끝날 수 없습니다. (CIM 01429)

원인

비즈니스 개체 이름이 공백 문자로 끝납니다.

조치

비즈니스 계층에서 개체를 편집하고 이름 끝에 있는 공백을 모두 제거합니다.

13.2.7 CIM 01500... 컨텍스트

데이터 기반 "{1}"의 컨텍스트 "{0}"이(가) 잘못되었습니다. (CIM 01501)

원인

컨텍스트를 확인할 때 조인 경로에서 루프를 찾았습니다.

조치

데이터 기반에서 별칭 및 컨텍스트 창의 루프 시각화 도구를 사용하여 루프를 결정합니다.

데이터 기반 "{1}"의 확인된 컨텍스트 "{0}"에 카티전 곱을 생성하는 제외된 조인이 있습니다. (CIM 01502)

원인

컨텍스트에 있는 제외된 조인이 카티전 곱을 생성합니다.

조치

데이터 기반에서 컨텍스트를 편집하고 제외된 조인을 검토합니다.

데이터 기반 "{1}"의 확인된 컨텍스트 "{0}"이(가) 불완전합니다. (CIM 01503)

원인

컨텍스트가 잘못되었습니다.

조치

데이터 기반에서 컨텍스트를 편집하고 유효성을 검사합니다.

데이터 기반 "{1}"의 루프 "{0}"이(가) 컨텍스트에 의해 충분히 확인되지 못한 상태입니다. (CIM 01511)

원인

데이터 기반의 루프가 아직 컨텍스트에 의해 확인되지 않았습니다.

조치

데이터 기반 편집기에서 별칭 및 컨텍스트 창을 열고 루프 창의 아이콘을 사용하여 데이터 기반의 루프를 시각화합니다. 확인되지 않은 루프를 확인하기 위한 컨텍스트를 추가하거나 유효성을 검사합니다.

데이터 기반 "{1}"의 루프 "{0}"이(가) 잘못된 컨텍스트로 인해 충분히 확인되지 못한 상태입니다. (CIM 01512)

원인

컨텍스트가 잘못되어 데이터 기반의 루프가 아직 확인되지 않았습니다.

조치

데이터 기반 편집기에서 별칭 및 컨텍스트 창을 열고 루프 창의 아이콘을 사용하여 데이터 기반의 루프를 시각화합니다. 확인되지 않은 루프를 확인하기 위한 컨텍스트의 유효성을 검사합니다.

데이터 기반 "{1}"의 루프 "{0}"에 잘못된 컨텍스트가 포함됩니다. (CIM 01513)

원인

데이터 기반의 루프에 잘못된 컨텍스트가 포함되어 있습니다.

조치

데이터 기반 편집기에서 별칭 및 컨텍스트 창을 열고 루프 창의 아이콘을 사용하여 데이터 기반의 루프를 시각화합니다. 루프를 확인하는 데 사용되는 컨텍스트의 유효성을 검사합니다.

데이터 기반 "{1}"의 루프 "{0}"이(가) 컨텍스트를 통해 확인되지 않습니다. (CIM 01514)

원인

데이터 기반의 루프가 현재 컨텍스트에 의해 확인되지 않았습니다.

조치

데이터 기반 편집기에서 별칭 및 컨텍스트 창을 열고 루프 창의 아이콘을 사용하여 데이터 기반의 루프를 시각화합니다. 확인되지 않은 루프를 확인하기 위한 컨텍스트를 추가합니다.

13.2.8 CIM 01600... 매개 변수와 값 목록

값 목록 " $W\{0\}$ "의 데이터 테이블에는 열이 하나 이상 있어야 합니다. (CIM 01601)

원인

값 목록이 테이블의 어떤 열도 참조하지 않습니다.

조치

데이터 기반 또는 비즈니스 계층에 있는 값 목록을 편집하고 하나 이상의 열을 참조하도록 합니다.

값 목록 " $\{0\}$ "에 대해 [사용 전 필터링] 옵션을 False로 설정합니다. (CIM 01602)

원인

사용하기 전에 값을 필터링하도록 강제 적용 옵션은 값 목록에 사용할 수 없습니다.

조치

비즈니스 계층에서 값 목록을 편집하고 사용하기 전에 값을 필터링하도록 강제 적용 옵션의 선택을 취소합니다.

값 목록 " $\{0\}$ "에 대해 [자동 새로 고침] 옵션을 True로 설정합니다. (CIM 01603)

원인

사용하기 전에 자동으로 새로 고침 옵션이 잘못 설정되었습니다.

조치

비즈니스 계층 또는 데이터 기반에서 값 목록을 편집하고 사용하기 전에 자동으로 새로 고침 옵션을 선택합니다.

값 목록 " $\{0\}$ "에 대해 [사용자가 데이터베이스에서 값을 검색할 수 있도록 허용] 옵션을 False로 설정합니다. (CIM 01604)

원인

사용자가 데이터베이스에서 값을 검색할 수 있도록 허용 옵션이 잘못 설정되었습니다.

조치

비즈니스 계층에서 값 목록을 편집하고 사용자가 데이터베이스에서 값을 검색할 수 있도록 허용 옵션을 선택 취소합니다.

값 목록 "{0}"에 대해 쿼리 시간 제한 옵션을 비활성화합니다. (CIM 01605)

원인

쿼리 실행 제한 시간 옵션은 값 목록에 사용할 수 없습니다.

조치

비즈니스 계층 또는 데이터 기반에서 값 목록을 편집하고 쿼리 실행 제한 시간 옵션의 선택을 취소합니다.

값 목록 "{0}"에 대해 [최대 행] 옵션을 비활성화합니다. (CIM 01606)

원인

최대 행 수 옵션은 값 목록에 사용할 수 없습니다.

조치

비즈니스 계층 또는 데이터 기반에서 값 목록을 편집하고 최대 행 수 옵션의 선택을 취소합니다.

SQL 스크립트에 오류가 있습니다. (CIM 01607)

원인

값 목록에 대한 SQL 식에 오류가 있습니다.

조치

데이터 기반 또는 비즈니스 계층에서 값 목록을 편집하고 SQL 식을 입력한 다음 유효성을 검사합니다.

값 목록에 사용할 수 있는 연결이 없습니다. (CIM 01608)

원인

값 목록에서 참조하는 연결을 사용할 수 없습니다.

조치

데이터 기반 또는 비즈니스 계층에서 참조하는 연결이 사용 가능한지 확인합니다.

값 목록에 사용할 수 있는 데이터 구조가 없습니다. (CIM 01609)

원인

값 목록에서 참조하는 데이터 구조를 찾을 수 없습니다.

조치

데이터 기반 또는 비즈니스 계층에서 값 목록을 편집하고 참조된 데이터 소스의 유효성을 확인합니다.

값 목록 "{0}"에 대해 [사용자가 데이터베이스에서 값을 검색할 수 있도록 허용] 옵션을 False로 설정합니다. (CIM 01610)

원인

사용자가 데이터베이스에서 값을 검색할 수 있도록 허용 옵션이 잘못 설정되었습니다.

조치

비즈니스 계층에서 값 목록을 편집하고 사용자가 데이터베이스에서 값을 검색할 수 있도록 허용 옵션을 선택 취소합니다.

매개 변수 이름이 비어 있습니다. (CIM 01611)

원인

매개 변수에 이름이 없습니다.

조치

데이터 기반 및 비즈니스 계층의 매개 변수를 검토하여 이름이 있는지 확인합니다.

매개 변수 {0}의 데이터 형식이 비어 있거나, 형식을 알 수 없거나, 값 목록 열의 데이터 형식과 다릅니다. (CIM 01612)

원인

매개 변수의 데이터 형식이 잘못 설정되었습니다.

조치

데이터 기반 또는 비즈니스 계층에서 매개 변수를 편집하고 데이터 형식이 소스 데이터 형식과 일치하도록 설정합니다.

프롬프트 "{0}"에는 질문이 있어야 합니다. (CIM 01613)

원인

매개 변수에 연결된 프롬프트 텍스트가 없습니다.

조치

데이터 기반 또는 비즈니스 계층에서 매개 변수를 편집하고 프롬프트 텍스트를 입력합니다.

"인덱스 인식 프롬프트" 옵션을 선택할 경우 "목록에서만 선택" 옵션도 함께 선택해야 합니다. (CIM 01614)

원인

값 목록에 대해 목록에서만 선택 옵션이 선택되지 않았습니다.

조치

데이터 기반 또는 비즈니스 계층에서 매개 변수를 편집하고 연결된 값 목록에 대해 목록에서만 선택 옵션을 선택합니다.

프롬프트의 기본값이 비어 있습니다. (CIM 01615)

원인

매개 변수에 대해 정의된 기본값이 없습니다.

조치

데이터 기반 또는 비즈니스 계층에서 매개 변수를 편집하고 프롬프트의 기본값을 입력합니다.

매개 변수 "{0}"과(와) 연결된 값 목록에서 선택한 열이 잘못되었습니다. (CIM 01616)

원인

연결된 값 목록에서 선택한 열이 잘못되었습니다.

조치

데이터 기반 또는 비즈니스 계층에서 매개 변수를 편집하고 연결된 값 목록에 대해 다른 열을 선택합니다.

값 목록에 순환 참조가 포함되어 있습니다. (CIM 01617)

원인

값 목록에 순환 참조가 포함되어 있습니다.

조치

데이터 기반 또는 비즈니스 계층에서 값 목록을 편집하고 식의 유효성을 검사합니다.

SQL 문 구문 분석에서 오류가 발생했습니다. SQL이 올바른지 확인하십시오. (CIM 01618)

원인

값 목록에 구문 분석이 불가능한 잘못된 SQL이 포함되어 있습니다.

조치

데이터 기반 또는 비즈니스 계층에서 값 목록을 편집하고 식의 유효성을 검사합니다.

SQL 문 실행 시 오류가 반환되었습니다. SQL이 올바른지 확인하십시오. (CIM 01619)

원인

값 목록에 데이터베이스에서 실행할 수 없는 잘못된 SQL이 포함되어 있습니다.

조치

데이터 기반 또는 비즈니스 계층에서 값 목록을 편집하고 식의 유효성을 검사합니다.

@Execute 함수는 값 목록에 대한 SQL 식에서 지원되지 않습니다. (CIM 01620)

원인

값 목록 식에 @Execute 함수가 포함되어 있습니다. @Execute 함수는 값 목록에 사용할 수 없습니다.

조치

데이터 기반 또는 비즈니스 계층에서 값 목록을 편집하고 식에서 @Execute를 제거합니다.

13.2.9 CIM 01700... 쿼리 정의

"{0}"에 대한 쿼리 정의가 비어 있습니다. (CIM 01700)

원인

쿼리에 정의가 없습니다.

조치

쿼리를 편집하고 유효성을 확인합니다.

"{0}"의 쿼리 정의 구문을 분석할 수 없습니다. (CIM 01701)

원인

쿼리 정의 구문을 분석할 수 없습니다.

조치

쿼리를 편집하고 쿼리 식의 유효성을 검사합니다.

쿼리 "{0}"에 쿼리 식이 없습니다. (CIM 01702)

원인

쿼리에 정의가 없습니다.

조치

쿼리를 편집하고 유효성을 확인합니다.

"{0}" 쿼리가 유니버스에서 누락된 개체({1})를 참조합니다. (CIM 01703)

원인

쿼리가 더 이상 유니버스에 없는 개체를 참조합니다.

조치

다른 개체를 참조하도록 쿼리를 편집하거나 유니버스를 새로 고쳐 누락된 개체를 가져옵니다.

쿼리 "{0}"에 결과 개체가 없습니다. (CIM 01704)

원인

쿼리에 결과 개체가 없습니다.

조치

쿼리를 편집하고 개체가 반환되었는지 확인합니다.

쿼리 "{0}"에 결과 개체 수가 일치하지 않는 결합된 쿼리가 있습니다. (CIM 01705)

원인

쿼리에 결과 개체 수가 일치하지 않는 결합된 쿼리가 있습니다.

조치

쿼리를 편집하고 결합된 쿼리 식의 유효성을 검사합니다.

13.2.10 CIM 01800... 리소스 종속성

"{0}" 리소스를 찾을 수 없습니다. (CIM 01800)

원인

리소스가 찾을 수 없는 또 다른 리소스를 참조합니다.

조치

리소스의 유효성을 확인합니다. 이동했거나 삭제했거나 이름을 바꾼 리소스를 확인합니다.

13.3 CSM(Check Security Mapping) 오류 메시지

CSM 오류 메시지의 범주는 다음과 같습니다.

CSM 오류	범주
CSM 00001 - CSM 00017	데이터 보안 프로필 오류: 테이블 및 행 제한, 테이블 매핑, 연결 무시.

CSM 오류	범주
CSM 00100 - CSM 00118	비즈니스 보안 프로파일 무결성: 쿼리 생성, 데이터 표시, 필터

13.3.1 CSM 00001... 데이터 보안 프로파일

확인된 데이터 보안 프로파일 "{0}"에 잘못된 데이터 기반이 있습니다. 데이터 기반이 있거나 하나 이상의 테이블을 포함하는지 확인하십시오. (CSM 00001)

원인

참조된 데이터 기반이 잘못되었습니다.

조치

데이터 기반의 유효성을 확인합니다. 데이터 기반이 하나 이상의 테이블을 포함해야 합니다. 데이터 기반에 대해 무결성 확인을 실행합니다.

확인된 데이터 보안 프로파일 "{0}"의 행 제한에 데이터 기반에서 정의되지 않은 제한된 테이블이 있습니다. 행 제한의 정의를 수정하십시오. (CSM 00002)

원인

행 제한에 정의된 제한된 테이블이 데이터 기반에 없습니다.

조치

데이터 보안 프로파일 행 제한을 편집하고 참조된 테이블을 변경합니다.

확인된 데이터 보안 프로파일 "{0}"의 행 제한에 정의되지 않은 제한된 테이블이 있습니다. 제한된 새 테이블을 정의하십시오. (CSM 00003)

원인

행 제한에 정의된 제한된 테이블이 비어 있습니다.

조치

데이터 보안 프로파일 행 제한을 편집하고 참조된 테이블을 변경합니다.

확인된 데이터 보안 프로파일 "{0}"의 테이블 매핑에 데이터베이스에서 정의되지 않은 원래 테이블 "{1}"이(가) 있습니다. 원래 테이블의 정의를 확인하십시오. (CSM 00004)

원인

테이블 대체에 정의된 원래 테이블이 데이터 기반에 없습니다.

조치

데이터 보안 프로파일 테이블 대체를 편집하고 원래 테이블에 대한 참조를 수정합니다.

확인된 데이터 보안 프로파일 "{0}"의 테이블 매핑에 정의되지 않은 대체 테이블이 있습니다. 원래 테이블 "{1}"에 대해 올바른 새 대체 테이블을 정의하십시오. (CSM 00005)

원인

테이블 대체에 정의된 테이블이 데이터 기반 또는 데이터 소스에 있지 않습니다.

조치

데이터 보안 프로파일 테이블 대체를 편집하고 대체 테이블에 대한 참조를 수정합니다.

확인된 데이터 보안 프로파일 "{0}"의 테이블 매핑에 별칭 테이블인 대체 테이블 "{1}"이(가) 있습니다. 별칭 테이블은 대체 테이블로 지원되지 않습니다. (CSM 00006)

원인

대체로 정의된 테이블이 데이터 기반에서 별칭 테이블입니다. 별칭 테이블은 대체 테이블로 사용할 수 없습니다.

조치

데이터 보안 프로파일 테이블 대체를 편집하고 데이터 기반 또는 데이터베이스 테이블의 표준 테이블을 대체 테이블로 정의합니다.

확인된 데이터 보안 프로파일 "{0}"의 테이블 매핑에 파생 테이블인 대체 테이블 "{1}"이(가) 있습니다. 파생 테이블은 대체 테이블로 지원되지 않습니다. (CSM 00007)

원인

대체로 정의된 테이블이 데이터 기반에서 파생 테이블입니다. 파생 테이블은 대체 테이블로 사용할 수 없습니다.

조치

데이터 보안 프로파일 테이블 대체를 편집하고 데이터 기반 또는 데이터베이스 테이블의 표준 테이블을 대체 테이블로 정의합니다.

확인된 데이터 보안 프로파일 "{0}"의 연결 매핑에 데이터 기반의 데이터 소스로 정의되지 않은 원래 연결이 있습니다. 원래 연결의 정의를 확인하십시오. (CSM 00008)

원인

연결 대체에서 참조하는 원래 연결이 데이터 기반에서 연결로 정의되지 않았습니다.

조치

데이터 기반에 정의된 연결을 확인한 다음 데이터 보안 프로파일 연결 대체를 편집하고 원래 연결을 데이터 기반에서 정의된 연결로 변경합니다.

확인된 데이터 보안 프로파일 "{0}"의 연결 매핑에 정의되지 않은 원래 연결이 있습니다. 원래 연결을 다시 정의하십시오. (CSM 00009)

원인

연결 대체에서 참조하는 원래 연결이 잘못되었습니다.

조치

데이터 보안 프로파일 연결 대체를 편집하고 원래 연결을 올바른 연결로 변경합니다.

확인된 데이터 보안 프로파일 "{0}"의 연결 매핑에 정의되지 않은 대체 연결이 있습니다. 원래 연결 "{1}"에 대해 올바른 새 대체 연결을 정의하십시오. (CSM 00010)

원인

대체 연결이 잘못되었습니다.

조치

데이터 보안 프로파일 연결 대체를 편집하고 대체 연결을 올바른 연결로 변경합니다.

데이터 보안 프로파일 "{0}"의 행 제한에 대한 SQL WHERE 절이 불완전합니다. 행 제한에 대해 올바른 SQL 문을 입력하십시오. (CSM 00011)

원인

행 제한의 SQL 식이 잘못되었습니다.

조치

데이터 보안 프로파일 행 제한을 편집하고 WHERE 식의 유효성을 확인합니다.

데이터 보안 프로필 "{0}"의 행 제한 조건에서 SQL WHERE 절이 잘못되었습니다. 올바른 SQL 문을 입력하십시오. (CSM 00012)

원인

행 제한의 SQL 식이 잘못되었습니다.

조치

데이터 보안 프로필 행 제한을 편집하고 WHERE 식의 유효성을 확인합니다.

확인된 데이터 보안 프로필 "{0}"의 테이블 매핑에 데이터 기반에서 정의되지 않은 대체 테이블 "{1}"이(가) 포함되어 있습니다. (CSM 00015)

원인

테이블 매핑에 정의된 대체 테이블이 데이터 기반에 없습니다.

조치

유효한 데이터 기반 테이블을 참조하도록 데이터 보안 프로필의 대체 테이블을 편집합니다.

확인된 데이터 보안 프로필 "{0}"의 테이블 매핑에 데이터베이스에서 정의되지 않은 원래 테이블 "{1}"이(가) 있습니다. (CSM 00016)

원인

테이블 매핑에 정의된 원래 테이블이 데이터베이스에 없습니다.

조치

데이터베이스의 유효한 테이블을 참조하도록 데이터 보안 프로필의 원래 테이블을 편집합니다.

데이터 보안 프로필 "{0}"의 테이블 매핑에 데이터베이스에서 정의되지 않은 대체 테이블 "{1}"이(가) 포함되어 있습니다. (CSM 00017)

원인

테이블 매핑에 정의된 대체 테이블이 데이터베이스에 없습니다.

조치

데이터베이스의 유효한 테이블을 참조하도록 데이터 보안 프로필의 대체 테이블을 편집합니다.

13.3.2 CSM 00100... 비즈니스 보안 프로필

비즈니스 보안 프로필 "{0}"에 잘못된 유니버스 참조가 있습니다. 새 유니버스에서 비즈니스 보안 프로필 "{0}"을(를) 다시 정의하십시오. (CSM 00101)

원인

유니버스가 잘못되었습니다.

조치

비즈니스 보안 프로필에서 참조하는 유니버스의 유효성을 확인합니다.

비즈니스 보안 프로필 "{0}"이(가) 유니버스 "{1}"에서 제거된 상태의 거부된 개체를 참조합니다. 비즈니스 보안 프로필을 편집하고 쿼리 만들기 패널에서 개체를 제거하십시오. (CSM 00102)

원인

쿼리 만들기 설정에서 거부된 비즈니스 개체가 유니버스에 없습니다.

조치

비즈니스 보안 프로필의 쿼리 만들기 설정을 편집하고 거부된 개체를 삭제하거나 변경합니다.

비즈니스 보안 프로필 "{0}"이(가) 유니버스 "{1}"에서 제거된 상태의 허가된 개체를 참조합니다. 비즈니스 보안 프로필을 편집하고 데이터 표시 패널에서 개체를 제거하십시오. (CSM 00103)

원인

데이터 표시 설정에서 허가된 비즈니스 개체가 유니버스에 없습니다.

조치

비즈니스 보안 프로필의 데이터 표시 설정을 편집하고 허가된 개체를 삭제하거나 변경합니다.

비즈니스 보안 프로필 "{0}"이(가) 유니버스 "{1}"에서 제거된 상태의 거부된 뷰를 참조합니다. 비즈니스 보안 프로필을 편집하고 쿼리 만들기 패널에서 뷰를 제거하십시오. (CSM 00104)

원인

쿼리 만들기 설정에서 거부된 비즈니스 계층 뷰가 유니버스에 없습니다.

조치

비즈니스 보안 프로필의 쿼리 만들기 설정을 편집하고 거부된 뷰를 삭제하거나 변경합니다.

비즈니스 보안 프로필 "{0}"이(가) 유니버스 "{1}"에서 제거된 상태의 허가된 뷰를 참조합니다. 비즈니스 보안 프로필을 편집하고 쿼리 만들기 패널에서 뷰를 제거하십시오. (CSM 00105)

원인

쿼리 만들기 설정에서 허가된 비즈니스 계층 뷰가 유니버스에 없습니다.

조치

비즈니스 보안 프로필의 쿼리 만들기 설정을 편집하고 허가된 뷰를 삭제하거나 변경합니다.

비즈니스 보안 프로필 "{0}"이(가) 유니버스 "{1}"에서 제거된 상태의 거부된 개체를 참조합니다. 비즈니스 보안 프로필을 편집하고 데이터 표시 설정에서 개체를 제거하십시오. (CSM 00106)

원인

데이터 표시 설정에서 거부된 비즈니스 개체가 유니버스에 없습니다.

조치

비즈니스 보안 프로필의 데이터 표시 설정을 편집하고 거부된 개체를 삭제하거나 변경합니다.

비즈니스 보안 프로필 "{0}"이(가) 유니버스 "{1}"에서 제거된 허가된 개체를 참조합니다. 비즈니스 보안 프로필을 편집하고 데이터 표시 패널에서 개체를 제거하십시오. (CSM 00107)

원인

데이터 표시 설정에서 허가된 비즈니스 개체가 유니버스에 없습니다.

조치

비즈니스 보안 프로필의 데이터 표시 설정을 편집하고 허가된 개체를 삭제하거나 변경합니다.

비즈니스 보안 프로필 "{0}"이(가) 유니버스 "{1}"에서 제거된 필터를 참조합니다. 비즈니스 보안 프로필을 편집하고 필터 패널에서 필터를 제거하십시오. (CSM 00108)

원인

비즈니스 보안 프로필의 필터 설정에 정의된 필터가 유니버스에 없습니다.

조치

비즈니스 보안 프로필의 필터 설정을 편집하고 참조된 필터를 변경합니다.

비즈니스 보안 프로필 "{0}"에 쿼리 정의가 잘못된 필터 "{1}"이(가) 있습니다. 비즈니스 보안 프로필에서 올바른 쿼리 정의를 사용하여 필터를 다시 정의하십시오. (CSM 00109)

원인

비즈니스 보안 프로필의 필터 설정에 정의된 필터가 잘못되었습니다.

조치

비즈니스 보안 프로필의 필터 설정을 편집하고 필터 정의의 유효성을 검사합니다.

비즈니스 보안 프로필 "{0}"이(가) 유니버스 "{1}"에서 제거된 상태의 명명된 집합을 참조합니다. 비즈니스 보안 프로필을 편집하고 필터 패널에서 명명된 집합을 제거하십시오. (CSM 00110)

원인

비즈니스 보안 프로필의 필터 설정에 정의된 명명된 집합이 유니버스에 없습니다.

조치

비즈니스 보안 프로필의 필터 설정을 편집하고 올바른 명명된 집합을 참조합니다.

비즈니스 보안 프로필 "{0}"에 계층구조가 할당되지 않은 명명된 집합 "{1}"이(가) 있습니다. 비즈니스 보안 프로필에서 올바른 계층구조를 사용하여 명명된 집합을 다시 정의하십시오. (CSM 00111)

원인

비즈니스 보안 프로필의 필터 설정에 정의된 명명된 집합에 계층구조가 정의되지 않았습니다.

조치

비즈니스 보안 프로필의 필터 설정을 편집하고 명명된 집합 정의의 유효성을 검사합니다.

비즈니스 보안 프로필 "{0}"에 유니버스 "{2}"에서 제거된 계층구조를 사용하는 명명된 집합 "{1}"이(가) 있습니다. 비즈니스 보안 프로필에서 올바른 계층구조를 사용하여 명명된 집합을 다시 정의하십시오. (CSM 00112)

원인

비즈니스 보안 프로필의 필터 설정에 정의된 명명된 집합이 누락된 계층구조에 정의되어 있습니다.

조치

비즈니스 보안 프로필의 필터 설정을 편집하고 명명된 집합 정의의 유효성을 검사합니다.

비즈니스 보안 프로필 "{0}"의 연결 매핑이 잘못되었습니다. 원래 연결 "{1}"이(가) 리포지토리에 저장되지 않았거나 이 연결에 대한 보기 권한이 거부되었습니다. (CSM 00113)

원인

원래 연결이 리포지토리에 없습니다.

조치

연결 매핑의 원래 연결이 리포지토리에 있고 이 연결을 볼 권한이 있는지 확인하십시오.

비즈니스 보안 프로필 "{0}"의 연결 매핑이 잘못되었습니다. 대체 연결 "{1}"이(가) 리포지토리에 저장되지 않았거나 이 연결에 대한 보기 권한이 거부되었습니다. (CSM 00114)

원인

대체 연결이 리포지토리에 없습니다.

조치

연결 매핑의 대체 연결이 리포지토리에 있고 이 연결을 볼 권한이 있는지 확인하십시오.

비즈니스 보안 프로필 "{0}"의 연결 매핑에 정의되지 않은 원래 연결이 있습니다. 원래 연결을 다시 정의하십시오. (CSM 00115)

원인

연결 매핑에 원래 연결이 정의되지 않았습니다.

조치

비즈니스 보안 프로필 연결 설정을 편집하고 올바른 원래 연결을 정의합니다.

비즈니스 보안 프로파일 "{0}"의 연결 매핑에 정의되지 않은 대체 연결이 있습니다. 원래 연결 "{1}"에 대해 올바른 새 대체 연결을 정의하십시오. (CSM 00116)

원인

연결 매핑에 대체 연결이 정의되지 않았습니다.

조치

비즈니스 보안 프로파일 연결 설정을 편집하고 올바른 대체 연결을 정의합니다.

큐브가 존재하지 않거나 대체 연결 "{1}"에서 지정되지 않았습니다. (CSM 00117)

원인

대체 연결에 지정된 큐브가 없습니다.

조치

대체 연결로 사용되는 연결을 편집하고 큐브를 지정하거나, 비즈니스 보안 프로파일 연결 설정을 편집하고 연결에서 큐브를 지정하는 대체 연결을 정의합니다.

대체 연결 "{2}"의 공급자 "{4}"이(가) 원래 연결 "{1}"의 공급자 "{3}"과(와) 다릅니다. (CSM 00118)

원인

대체 연결에 정의된 인포프로바이더가 원래 연결에 정의된 인포프로바이더와 다릅니다.

조치

원래 연결과 대체 연결에 같은 인포프로바이더가 정의되도록 연결을 편집합니다.

장14 정보 엔진 서비스(IES) 오류 메시지

정보 엔진 서비스 오류 메시지에는 다음 정보가 포함되어 있습니다.

범위	범주
IES 00001 - IES 01031	쿼리 실행 오류
IES 01501 - IES 01513	그래프 실행 오류
IES 10001 - IES 10903	쿼리 실행 오류(Web Intelligence에만 해당)

14.1 IES 00001 - IES 01031 쿼리 실행 오류

{0} 쿼리 스크립트를 만들지 못했습니다. 관리자에게 문의하십시오. (IES 00013)

원인

쿼리 SQL 생성 중 오류가 발생했습니다.

조치

유니버스 디자이너에게 요청하여 SQL을 확인하십시오.

일부 개체를 유니버스에서 더 이상 사용할 수 없습니다. (IES 00001)

원인

유니버스에 있는 하나 이상의 개체를 문서에서 더 이상 사용할 수 없습니다.

조치

사용 가능한 개체와 쿼리에 포함된 개체를 비교하여 누락된 개체를 쿼리에서 삭제하십시오.

쿼리를 새로 고칠 권한이 없습니다. 일부 개체를 사용자 프로필에 더 이상 사용할 수 없습니다. 관리자에게 필요한 권한을 요청하십시오. (IES 00002)

원인

쿼리에 포함된 하나 이상의 개체에 대한 데이터에 액세스할 수 있는 올바른 사용자 권한이 없습니다. 이러한 개체의 데이터에 액세스가 허용되지 않으므로 보고서를 새로 고칠 수 없습니다.

조치

관리자에게 요청하여 이러한 개체에 액세스할 수 있도록 사용자 프로필을 변경하십시오.

일부 미리 정의된 필터를 유니버스에서 더 이상 사용할 수 없습니다. (IES 00003)

원인

사용 가능한 유니버스 개체를 쿼리 개체와 비교하십시오. 개체를 더 이상 사용할 수 없거나 권한이 없을 수 있습니다.

조치

쿼리 개체와 유니버스 개체를 비교하십시오. 권한이 없는 경우 유니버스 디자이너 또는 관리자에게 문의하십시오.

일부 데이터베이스 테이블을 유니버스에서 더 이상 사용할 수 없습니다. (IES 00004)

원인

유니버스에 있는 개체에서 참조하는 하나 이상의 데이터베이스 테이블을 더 이상 사용할 수 없습니다. 테이블 이름이 변경되었거나 데이터베이스에서 제거되었을 수 있습니다.

조치

유니버스 디자이너에게 요청하여 유니버스를 새로 고쳐 존재하지 않는 테이블을 제거하거나 테이블 이름을 업데이트하십시오.

프롬프트 정의가 잘못되었습니다. (IES 00005)

원인

프롬프트의 구문이 유효하지 않거나 프롬프트가 유니버스에 더 이상 존재하지 않는 개체를 참조합니다.

조치

유니버스 디자이너에게 요청하여 프롬프트를 확인하십시오.

집계 인식 정의가 잘못되었습니다. (IES 00006)

원인

쿼리에 있는 하나 이상의 개체가 집계 인식을 사용하고, 유니버스의 집계 인식 구문은 유효하지 않습니다.

조치

유니버스 디자이너에게 요청하여 집계 인식 구문을 확인하십시오.

필터에 잘못된 값이 있습니다. 이 쿼리를 실행할 수 없습니다. (IES 00007)

원인

필터에 잘못된 피연산자가 있습니다. 예를 들어, 필터에 빈 상수가 있거나 숫자 값을 예상하는 필터가 영숫자 값으로 정의되어 있을 수 있습니다.

조치

필터를 수정합니다.

호환되지 않는 테이블을 참조하는 개체가 포함되어 있으므로 쿼리를 실행할 수 없습니다. (IES 00008)

원인

쿼리에 조합하거나 동기화할 수 없는 데이터 집합을 반환하는 개체가 들어 있으며, 이는 유니버스에서 각각의 컨텍스트 또는 계수에 대해 복수의 SQL 문을 허용하지 않기 때문일 수 있습니다.

조치

유니버스 디자이너에게 다음을 요청하십시오.

- 각 컨텍스트 및 계수에 대해 여러 개의 SQL 문을 허용합니다.
- 호환되지 않는 개체를 포함하는 새로운 컨텍스트를 만듭니다.

고급 필터에 호환되지 않는 개체가 있어서 쿼리를 실행할 수 없습니다. 필터 설정을 간단하게 만든 후 쿼리를 다시 실행해 보십시오. (IES 00009)

원인

고급 필터가 호환되지 않는 개체를 사용합니다.

조치

호환되는 개체만 사용하도록 고급 필터를 변경하십시오.

유니버스에서는 GROUP BY 문에 복합 식을 사용할 수 없습니다. 이 쿼리를 실행할 수 없습니다. (IES 00010)

원인

쿼리에 수식 또는 별칭을 사용하는 GROUP BY 절이 포함되어 있습니다. 유니버스가 GROUP BY 절에 이러한 식을 허용하지 않습니다. 동작은 매개 변수에 의해 결정됩니다.

```
<Parameter Name="GROUPBY_EXCLUDE_COMPLEX">Y</Parameter>
```

대상 RDBMS의 PRM 파일을 엽니다.

조치

- 수식이나 별칭을 사용하는 개체가 쿼리에 포함되지 않도록 쿼리를 수정합니다.
- RDBMS에서 복잡한 GROUP BY 식을 지원하는 경우, 유니버스 디자이너에게 요청하여 GROUP BY_EXCLUDE_COMPLEX 매개 변수의 값을 N으로 변경합니다.

"{0}" 식에 특성이 여러 개 있습니다. 이 버전에서는 해당 구문이 지원되지 않습니다. (IES 00011)

원인

쿼리에 있는 하나 이상의 개체가 정의에서 연결 연산자 대신 쉼표(",")를 사용합니다. 이 구문은 더 이상 지원되지 않습니다.

조치

유니버스 디자이너에게 요청하여 다음 조치 중 하나를 수행하십시오.

- RDBMS의 표준 연결 연산자를 사용하여 두 개체의 데이터를 연결하는 데 쉼표를 사용하는 개체를 다시 정의합니다.
- 대상 RDBMS의 PRM 파일에 다음 줄을 추가합니다.

```
<Parameter Name = "REPLACE_COMMA_BY_SEPARATOR"=Y>
```

이렇게 하면 개체 정의에서 연결 구문에 쉼표를 사용할 수 있습니다.

- 유니버스에서 REPLACE_COMMA_BY_CONCAT 값을 "Yes"로 설정합니다.

이 쿼리는 카티전 곱을 만들기 때문에 실행할 수 없습니다. (IES 00012)

원인

쿼리가 카티전 곱을 생성합니다. 카티전 곱은 쿼리에 있는 개체가 참조하는 테이블에서 가능한 모든 행의 조합을 반환하며, 결과가 정확한 경우는 좀처럼 없습니다.

조치

유니버스 디자이너에게 요청하여 다음 조치 중 하나를 수행하십시오.

- 카티전 곱이 생성되지 않도록 유니버스 테이블 스키마를 수정하여 적절한 조인 및 제한을 포함시킵니다.
- 카티전 곱을 수용할 수 있는 경우 유니버스가 카티전 곱을 반환하도록 허용합니다.

집계 인식을 확인하지 못했습니다. (IES 00014)

원인

쿼리 개체가 집계 인식 기능을 위한 가능한 모든 SQL 선택 항목을 제외합니다.

조치

유니버스 디자이너에게 요청하여 개체 사이의 비호환성을 제거하십시오.

여러 개의 쿼리 필터에 텍스트가 같은 프롬프트가 있지만 값의 연산자 개수 또는 피연산자 종류가 다릅니다. (IES 00015)

원인

쿼리에 같은 메시지를 표시하는 프롬프트가 여러 개 있습니다. 일반적으로 같은 메시지를 가진 프롬프트가 조합되지만, 어떤 경우에는 하나의 값을 입력해야 하고 다른 경우에는 여러 값을 입력해야 한다면 이는 가능하지 않습니다.

조치

모든 프롬프트가 하나의 값을 요구하거나 또는 모든 프롬프트가 여러 값을 요구하도록 수정하십시오.

지원되지 않는 @script() 함수가 쿼리에 포함되어 있습니다. (IES 00016)

원인

이 문서의 쿼리에 의해 생성된 SQL에 지원되지 않는 @script() 함수가 포함되어 있습니다.

조치

유니버스 디자이너에게 요청하여 @script() 함수를 제거하십시오.

{0} 개체는 결과 개체로 사용할 수 없습니다. 관리자에게 문의하십시오. (IES 00017)

원인

쿼리에서 결과 개체로 사용할 수 없는 개체가 쿼리에 포함되어 있습니다.

조치

해당 개체를 제거하거나 유니버스 디자이너에게 요청하여 해당 개체를 쿼리에 결과 개체로 포함하도록 허용하십시오.

{0} 개체는 쿼리 필터로 사용할 수 없습니다. 관리자에게 문의하십시오. (IES 00018)

원인

쿼리 필터로 사용된 개체 중에 쿼리 필터로는 유효하지 않은 개체가 쿼리에 들어 있습니다.

조치

해당 개체를 제거하거나 유니버스 디자이너에게 요청하여 해당 개체를 쿼리 필터로 허용하십시오.

쿼리 필터 개체에 쿼리 필터에 사용되는 개체의 값이 너무 많이 있습니다. (IES 00019)

원인

쿼리 필터에 너무 많은 값이 들어 있습니다.

조치

더 적은 수의 값을 선택하십시오.

{0} SELECT 문만 SQL문으로 사용할 수 있습니다. (IES 00020)

원인

쿼리에 의해 생성된 SQL이 잘못되었습니다.

조치

유니버스 디자이너에게 요청하여 SQL을 확인하십시오.

쿼리 중 하나에 호환되지 않는 개체가 포함되어 있어 조합된 쿼리를 실행할 수 없습니다. (IES 00021)

원인

조합된 쿼리에 있는 쿼리에 호환되지 않는 개체가 들어 있습니다.

조치

호환되지 않는 개체를 제거하십시오.

WHERE 절을 작성할 때 쿼리가 테이블을 참조하지 않습니다. (IES 00022)

원인

생성된 SQL의 WHERE 절이 테이블을 참조하지 않습니다.

조치

테이블을 참조하도록 쿼리를 수정하십시오.

하위 쿼리 필터가 잘못되었습니다. 데이터를 가져올 수 없거나(null) 결과 개체가 정의되지 않았습니다. (IES 00023)

원인

쿼리에 잘못된 하위 쿼리가 들어 있습니다. 데이터를 검색할 수 없거나 정의된 결과 개체가 없습니다.

조치

하위 쿼리를 수정하십시오.

하위 쿼리 필터에 호환되지 않는 개체 유형이 있습니다. (IES 00024)

원인

하위 쿼리에 호환되지 않는 개체 유형이 들어 있습니다.

조치

호환되지 않는 개체 유형을 제거하십시오.

쿼리가 너무 복잡하여 샘플링 함수를 적용할 수 없습니다. 함수를 적용하면 SQL이 생성되지 않으므로 쿼리가 중단됩니다. 조합된 쿼리, JOIN 또는 SYNCHRO 연산자를 사용한 쿼리 등으로 쿼리를 간단하게 만드십시오. (IES 00025)

원인

쿼리가 너무 복잡하여 샘플링 함수를 적용할 수 없습니다.

조치

쿼리를 간단하게 만드십시오.

옵션 프롬프트의 SQL을 다시 생성하지 못했습니다. {0} 필수 프롬프트를 건너뛰었습니다.(IES 00026)

원인

선택적 프롬프트와 관련된 SQL을 다시 생성할 수 없습니다.

조치

유니버스 디자이너에게 문의하십시오.

쿼리에서 옵션 프롬프트를 제거하면 새 프롬프트가 생성됩니다. 이와 같이 복잡한 쿼리는 지원되지 않습니다. (IES 00027)

원인

옵션 프롬프트로 인해 쿼리를 처리할 수 없습니다.

조치

쿼리에서 옵션 프롬프트를 제거하십시오.

주요 날짜 매개 변수에 대해 지정된 값이 없습니다. (IES 00028)

원인

Keydate 매개 변수에 대해 값이 지정되지 않았습니다.

조치

Keydate 값을 지정하십시오.

이미 다른 사용자가 쓰기 권한으로 이 유니버스를 열었습니다. (IES 00029)

원인

다른 사용자가 쓰기 권한을 사용하여 유니버스를 이미 열었기 때문에 해당 유니버스를 열 수 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

계수가 없는 쿼리는 유니버스에서 실행할 수 없습니다. (IES 00030)

원인

쿼리에 계수가 없으므로, 유니버스에서 이 쿼리를 사용할 수 없습니다.

조치

쿼리 정의가 올바른지 확인하고, 필요한 경우 관련 계수를 확인합니다.

유니버스를 찾을 수 없습니다. 리포지토리에서 유니버스가 삭제되었거나 리포지토리의 유니버스를 볼 수 있는 권한이 없습니다. (IES 00501)

원인

유니버스를 찾을 수 없습니다.

조치

관리자 또는 유니버스 디자이너에게 확인하여 유니버스를 사용할 수 없는 이유를 파악합니다.

적절한 사용자 권한이 없습니다. 관리자에게 문의하십시오. (IES 00502)

원인

사용자 권한을 찾을 수 없기 때문에 이 작업을 수행할 수 없습니다.

조치

올바른 로그인 정보를 사용했는지 확인하십시오. CMC 관리자에게 사용자 권한이 삭제되지 않았는지 확인하십시오.

{0} 유니버스에 액세스할 수 있는 권한이 없습니다. 관리자에게 적절한 권한을 요청하십시오. (IES 00503)

원인

현재의 사용자 권한으로는 이 작업을 수행할 수 없습니다.

조치

CMC 관리자에게 권한이 올바르게 정의되었는지 확인을 요청하십시오.

이 유니버스의 데이터에 액세스할 수 있는 권한이 없습니다. 관리자에게 적절한 권한을 요청하십시오. (IES 00504)

원인

현재 사용자 권한으로는 데이터에 액세스할 수 없습니다.

조치

CMC 관리자에게 권한이 올바르게 정의되었는지 확인을 요청하십시오.

이 유니버스 연결에 대한 데이터에 액세스할 수 있는 권한이 없습니다. 관리자에게 적절한 권한을 요청하십시오. (IES 00505)

원인

현재 사용자 권한으로는 연결에 액세스할 수 없습니다.

조치

CMC 관리자에게 권한이 올바르게 정의되었는지 확인을 요청하십시오.

리포지토리 {1}에서 유니버스 {0}을(를) 다운로드하지 못했습니다. 사용 가능한 메모리가 충분한지 확인하고 다시 시도하십시오. (IES 00506)

원인

유니버스를 다운로드할 수 없습니다.

조치

관리자에게 연락하여 문제를 보고하십시오.

이 주요 유니버스의 데이터에 액세스할 수 있는 권한이 없습니다. 관리자에게 적절한 권한을 요청하십시오. (IES 00507)

원인

현재 사용자 권한으로는 데이터에 액세스할 수 없습니다.

조치

CMC 관리자에게 권한이 올바르게 정의되었는지 확인을 요청하십시오.

유니버스 데이터 연결을 찾을 수 없습니다. 연결이 삭제되었거나 해당 연결을 사용할 수 있는 권한이 없습니다. (IES 00509)

원인

연결이 끊어졌습니다.

조치

관리자에게 연락하여 문제를 보고하십시오.

개체 중 하나가 해당 개체 정의에 루프를 포함하는 파생 테이블(table_name)을 기반으로 하므로 이 쿼리에 대해 SQL을 생성할 수 없습니다. (IES 00510)

원인

파생 테이블에 루프가 포함되어 있으면 SQL을 생성할 수 없습니다.

조치

쿼리를 다시 정의하거나 파생 테이블에 루프가 포함되지 않도록 하십시오.

개체 중 하나가 알 수 없는 파생 테이블(table_name)을 기반으로 하므로 이 쿼리에 대해 SQL을 생성할 수 없습니다. (IES 00511)

원인

SQL을 생성할 수 없습니다.

조치

파생 테이블이 올바르게 정의되어 있고 사용 가능한지 확인하십시오. 쿼리가 올바른지 확인합니다.

개체 중 하나가 잘못 정의된 파생 테이블(table_name)을 기반으로 하므로 이 쿼리에 대해 SQL을 생성할 수 없습니다. (IES 00512)

원인

파생된 테이블이 올바로 정의되지 않았습니다.

조치

파생된 테이블의 정의를 확인하고 필요한 경우 수정합니다.

구문 오류로 인해 쿼리 문을 생성할 수 없습니다. @Variable 함수를 사용하는 문의 구문을 확인하십시오. (IES 00513)

원인

쿼리에 하나 이상의 구문 오류가 있습니다.

조치

@Variable 함수를 사용하는 SQL 문의 구문을 확인하십시오. Universe Designer 사용자 설명서의 @Functions 섹션을 참조하십시오(PDF 문서나 온라인 도움말로 제공).

SQL 생성 매개 변수의 데이터베이스 파일을 로드할 수 없습니다({database_name}, {network_layer}). (IES 00514)

원인

관련 SQL 매개 변수 파일을 찾을 수 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

예기치 않은 열거 형식 {0}입니다. (IES 01001)

원인

새 열거 형식이 선언되었지만 지원되지 않습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

중첩된 @aggregate_aware 함수는 지원되지 않습니다. (IES 01002)

원인

식에 중첩된 @aggregate_aware 함수가 있습니다.

조치

디자이너는 비즈니스 계층을 편집하고 중첩된 @aggregate_aware 함수를 제거할 수 있습니다.

순환 참조: 식에서 다른 비즈니스 계층 개체에 대한 참조를 확인하십시오. (IES 01003)

원인

식에 순환 참조가 있습니다.

조치

디자이너는 비즈니스 계층을 편집하고 비즈니스 계층 개체 간에 순환 참조가 있는지 확인할 수 있습니다.

@Select 참조가 잘못되었습니다. @Select 선언의 정의를 확인하십시오. (IES 01004)

원인

식에 @Select 함수에 대한 잘못된 참조가 있습니다.

조치

디자이너는 비즈니스 계층을 편집하고 개체 식에서 @Select 함수의 사용을 유효성 검사할 수 있습니다.

@Where 참조가 잘못되었습니다. @Where 선언의 정의를 확인하십시오. (IES 01005)

원인

식에 @Where 함수에 대한 잘못된 참조가 있습니다.

조치

디자이너는 비즈니스 계층을 편집하고 개체 식에서 @Where 함수의 사용을 유효성 검사할 수 있습니다.

일부 프롬프트 매개 변수를 유니버스에서 더 이상 사용할 수 없습니다. (IES 01006)

원인

식에 @Prompt 함수에 대한 잘못된 참조가 있습니다.

조치

디자이너는 쿼리 또는 비즈니스 계층을 편집하고 개체 식에서 @Prompt 함수의 사용을 유효성 검사할 수 있습니다.

계층구조 참조가 잘못되었습니다. (IES 01007)

원인

쿼리에서 선언된 계층구조에 오류가 있습니다.

조치

쿼리 식에 오류가 있는지 확인하십시오.

소스 "{0}"의 카탈로그를 검색할 수 없습니다. 데이터 기반 연결을 확인하십시오. (IES 01008)

원인

소스 "{0}"의 카탈로그를 검색할 수 없습니다.

조치

데이터 기반에서 데이터 소스에 대한 연결을 확인하십시오.

프롬프트의 유효성을 검사할 수 없지만 올바른 프롬프트일 수 있습니다. 값 목록 또는 하나 이상의 기본값을 프롬프트에 연결하십시오. (IES 01010)

원인

프롬프트의 유효성을 검사할 수 없지만 올바른 프롬프트일 수 있습니다.

조치

값 목록 또는 하나 이상의 기본값을 프롬프트에 연결하십시오.

수준이 100을 넘는 중첩 파생 테이블은 지원되지 않습니다. (IES 01015)

원인

중첩된 파생 테이블 수준이 100개를 넘습니다.

조치

@DerivedTable 식을 편집하여 중첩된 수준의 수를 줄이십시오.

값 목록 {0}의 정의가 잘못되었습니다. 목록 또는 현재 열이 숨겨져 있습니다. (IES 01025)

원인

값 목록이 숨겨져 있거나 현재 열이 숨겨져 있습니다.

조치

유니버스 또는 비즈니스 계층에 숨겨진 개체가 있는지 확인하십시오. 개체를 활성화하거나 값 목록 식을 다시 정의하십시오.

14.2 IES 01501 – IES 01513 그래프 실행 오류

데이터 기반에 주기가 포함되었으므로 검색을 수행할 수 없습니다. 루프 시각화 명령을 사용하여 주기를 시각화하십시오. 주기에 포함된 조인의 카디널리티를 수정한 후 별칭 또는 컨텍스트를 검색하십시오. (IES 01501)

원인

데이터 기반에 루프가 있습니다.

조치

정보 디자인 도구에서 데이터 기반을 편집하고 루프 시각화 명령을 사용하여 데이터 기반에서 루프를 찾습니다. 루프에 포함된 조인의 카디널리티를 수정한 후 별칭 또는 컨텍스트를 검색하십시오.

일부 테이블에 반대 카디널리티({0})를 가진 조인이 두 개 이상 있으므로 검색을 수행할 수 없습니다. 이 테이블 간 조인을 수정하십시오. (IES 01502)

원인

데이터 기반의 일부 테이블에 반대 카디널리티를 가진 조인이 두 개 이상 있습니다.

조치

정보 디자인 도구에서 데이터 기반을 편집하고 해당 테이블 간의 조인을 수정합니다.

카디널리티가 설정되지 않아서 검색을 수행할 수 없습니다. 모든 조인 카디널리티를 설정하십시오. (IES 01504)

원인

데이터 기반에서 모든 조인 카디널리티가 설정된 것은 아닙니다.

조치

정보 디자인 도구에서 데이터 기반을 편집하고 모든 조인에 대한 카디널리티를 검색하거나 설정합니다.

일부 카디널리티가 다대다 카디널리티인 경우 자동 검색이 실패합니다. (IES 01505)

원인

데이터 기반의 일부 조인에 다대다 카디널리티가 있습니다.

조치

정보 디자인 도구에서 데이터 기반을 편집하고 이런 조인에 대한 카디널리티를 수정합니다.

검색된 팩트 테이블이 없으므로 검색을 수행할 수 없습니다. 팩트 테이블은 항상 '다대일' 조인으로, 조인의 '여러' 면이 팩트 테이블에 연결되는 방식으로 다른 테이블에 조인됩니다. 데이터 기반 조인에 현재 설정된 카디널리티 또는 데이터베이스 스키마가 작성된 방식이 문제가 될 수 있습니다. (IES 01510)

원인

검색된 팩트 테이블이 없습니다. 팩트 테이블은 다대일 카디널리티 조인으로만 다른 테이블과 관련되고, 조인 측에서 다수가 팩트 테이블에 연결됩니다.

조치

정보 디자인 도구에서 데이터 기반을 편집하고 조인의 카디널리티를 확인합니다. 데이터 기반 조인에 현재 설정된 카디널리티 또는 데이터베이스 스키마가 작성된 방식에 문제가 있을 수 있습니다.

스키마에 루프가 있으므로 검색을 수행할 수 없습니다. [별칭 검색] 명령을 사용하여 루프를 해결하는 별칭 테이블을 검색하십시오. (IES 01512)

원인

데이터 기반에 루프가 있습니다.

조치

정보 디자인 도구에서 데이터 기반을 편집하고 별칭 검색 명령을 사용하여 루프를 해결하는 별칭 테이블을 검색하십시오.

14.3 IES 10001 – IES 10903 쿼리 실행 오류(Web Intelligence만 해당)

%2% 위치의 '%1%' 수식에 구문 오류가 있습니다. (IES 10001)

원인

표시된 위치의 수식에서 구문 오류가 발생했습니다.

조치

수식을 수정하십시오.

함수의 디렉터리를 초기화하는 데 문제가 발생했습니다. (IES 10002)

원인

함수 사전을 초기화할 수 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

'%2%' 위치의 '%1%' 개체가 보고서에서 고유하지 않습니다. (IES 10005)

원인

개체에 보고서의 다른 개체 이름과 충돌하는 이름이 있습니다.

조치

개체에 정규화된 이름을 사용하십시오.

'%2%' 위치의 '%1%' 개체가 보고서에 없습니다. (IES 10006)

원인

수식이 보고서에 더 이상 존재하지 않는 개체를 참조합니다.

조치

수식에서 개체 참조를 제거하십시오.

'=' 뒤에 빈 식이 있습니다. (IES 10009)

원인

식이 불완전한 것으로 보입니다.

조치

식의 구문을 확인하고 수정합니다.

'%2%' 위치의 '%1%' 정수가 너무 깊니다. (IES 10013)

원인

수식의 정수가 최대 제한을 초과합니다.

조치

수식을 편집하십시오.

'%2%' 위치에 있는 '%1%' 숫자의 형식이 국가별 설정과 호환되지 않습니다. (IES 10014)

원인

실수 {number}의 형식이 지역별 설정과 호환되지 않습니다.

조치

국가별 설정에서 허용하는 형식을 준수하도록 숫자 형식을 변경하십시오.

'%2%' 위치의 '%1%' 뒤에 물음표가 없습니다. (IES 10016)

원인

수식에 닫는 인용 부호가 없습니다.

조치

닫는 인용 부호를 추가하십시오.

입력 또는 출력 컨텍스트의 차원 목록이 비어 있습니다. (IES 10032)

원인

입력 또는 출력 컨텍스트의 차원 목록이 비어 있습니다.

조치

차원 목록을 지정합니다.

'%1%' 변수에는 '%2%'에 연결된 종속 수식 또는 변수가 있으므로 이 변수를 삭제할 수 없습니다. (IES 10033)

원인

다른 변수나 수식에서 참조하고 있기 때문에 변수를 삭제할 수 없습니다.

조치

종속 수식/변수를 삭제한 다음 변수를 삭제하십시오.

이미 있는 변수 이름을 사용하여 변수를 만들거나 변수 이름을 업데이트하려고 했습니다. (IES 10034)

원인

이미 있는 변수 이름을 사용하여 변수를 만들거나 업데이트하려고 시도했습니다.

조치

아직 사용하지 않은 변수 이름을 선택하십시오.

'%2%' 위치의 날짜 또는 시간 형식 '%1%'이(가) 잘못되었습니다. (IES 10035)

원인

수식에 유효하지 않은 날짜/시간 형식(예: bb/MM/yyyy)이 포함되어 있습니다.

조치

수식에 유효한 날짜/시간 형식을 지정하십시오.

'%2%' 위치의 식 및 하위 식이 잘못되었습니다. (IES 10036)

원인

수식에 유효하지 않은 식/하위 식이 포함되어 있습니다.

조치

유효한 식/하위 식을 지정하십시오.

'%1%' 함수에서 '%2%' 위치의 식 또는 하위 식이 잘못된 데이터 형식을 사용합니다. (IES 10037)

원인

식에 잘못된 데이터 형식이 포함되어 있습니다. 예를 들어, 날짜를 요구하는 함수에 문자열을 전달하려고 시도했습니다.

조치

식에 유효한 데이터 형식을 사용하십시오.

'%2%' 위치의 변수 이름에 잘못된 문자 '%1%'이(가) 들어 있습니다. (IES 10038)

원인

변수 이름에 {character} 문자는 사용할 수 없습니다.

조치

변수 이름에서 {character} 문자를 제거하십시오.

변수 '%1%'의 수식에 동일한 짧은 이름의 변수에 대한 참조가 있습니다. (IES 10040)

원인

변수의 수식이 동일한 짧은 이름이 지정된 다른 변수를 참조합니다.

조치

변수의 수식이 동일한 짧은 이름이 지정된 다른 변수를 참조합니다.

'%2%' 위치에서 여러 비교 연산자(<,>,<>,<=,>=,=)를 잘못 사용했습니다. (IES 10041)

원인

수식에 여러 비교 연산자를 잘못 사용했습니다(예: if(1<2=3;0;-1)).

조치

비교 연산자를 잘못 사용하지 않도록 수식 구조를 다시 작성하십시오.

'%1%' 변수의 수식이 '%1%'을(를) 참조하는 수식을 가진 변수를 참조하므로 순환 참조가 존재합니다.(IES 10042)

원인

수식에 순환 참조가 있습니다.

조치

순환 참조를 제거하십시오.

%2% 위치의 '%1%' 함수 뒤에 여는 괄호가 없습니다. (IES 10060)

원인

수행할 작업

조치

수행할 작업

'%2%' 위치의 '%1%' 함수에 인수 또는 닫는 괄호가 없습니다. (IES 10061)

원인

수식에서 인수 또는 닫는 괄호가 없습니다.

조치

인수 또는 닫는 괄호를 입력하십시오.

%2% 위치에서 '%1%' 함수의 인수 앞에 ';'이 없습니다.(IES 10062)

원인

식의 구문이 올바르지 않습니다.

조치

구문을 확인하고 식을 수정합니다.

%2% 위치의 '%1%' 함수에 ';' 또는 닫는 괄호가 없습니다. (IES 10063)

원인

구문이 잘못되었습니다.

조치

구문을 확인하고 식을 수정합니다.

'%2%' 위치의 '%1%' 목록에 ';' 또는 닫는 괄호가 없습니다. (IES 10064)

원인

수식에 세미콜론 또는 닫는 괄호가 없습니다.

조치

세미콜론 또는 닫는 괄호를 입력하십시오.

%2% 위치의 '%1%' 함수에 닫는 괄호가 없습니다. (IES 10065)

원인

구문이 잘못되었습니다.

조치

식을 확인하고 구문을 수정합니다.

%2% 위치의 '%1%' 함수에 집계 연산자 또는 닫는 괄호가 없습니다. (IES 10066)

원인

구문이 잘못되었습니다.

조치

식을 확인하고 구문을 수정합니다.

%2% 위치의 '%1%'에 연산자 또는 닫는 괄호가 없습니다. (IES 10067)

원인

구문이 잘못되었습니다.

조치

식을 확인하고 구문을 수정합니다.

%2% 위치의 '%1%'에 목록 요소가 없습니다. (IES 10068)

원인

구문이 잘못되었습니다. 요소가 없습니다.

조치

식을 확인하고 문제를 수정합니다.

'%2%' 위치의 '%1%'에 개체 식별자가 없습니다. (IES 10069)

원인

수식에 개체 식별자가 없습니다.

조치

수식을 수정하십시오.

%2% 위치의 '%1%' 식에 피연산자가 누락되었거나 잘못되었습니다. (IES 10070)

원인

피연산자가 호환되지 않거나 누락되었습니다.

조치

구문을 확인하고 식을 수정합니다.

%2% 위치의 계산 컨텍스트 '%1%'이(가) 잘못되었습니다. (IES 10071)

원인

계산 컨텍스트가 잘못되었습니다.

조치

식의 구문을 확인하고 수정합니다.

%2% 위치의 재설정 컨텍스트가 잘못되었습니다. (IES 10072)

원인

수식에 잘못된 재설정 컨텍스트가 있습니다.

조치

재설정 컨텍스트를 수정하십시오.

'%1%' 함수의 Where 절이 잘못되었습니다. %2% 위치에 차원이 없습니다. (IES 10073)

원인

이 식에 필요한 식이 없습니다.

조치

식의 구문을 확인하고 필요한 차원이 있는지 확인합니다.

%2% 위치에 호환되지 않는 개체 '%1%'이(가) 있습니다. (IES 10076)

원인

이 유형의 개체는 사용할 수 없습니다.

조치

올바른 개체가 선언되었는지 확인합니다.

'%2%' 위치의 '%1%' 개체가 호환되지 않습니다. (IES 10077)

원인

수식에 호환되지 않는 개체가 있습니다.

조치

수식을 수정하십시오.

%2% 위치의 '%1%' 문자가 잘못되었습니다. (IES 10080)

원인

식에 잘못된 문자가 있습니다.

조치

식의 구문을 확인합니다.

%2% 위치의 '%1%' 문자열이 잘못되었습니다. (IES 10082)

원인

수식에 잘못된 문자열이 있습니다.

조치

문자열을 수정하십시오.

'%1%' 변수의 자격을 변경할 수 없습니다. (IES 10083)

원인

변수의 자격은 변경할 수 없습니다. (예를 들어 계수 정의에 집계가 포함되어 있는 경우 계수를 차원으로 변경할 수 없습니다.)

조치

적절한 자격을 사용하여 새 변수를 만드십시오.

%2% 위치의 '%1%'에 개체 멤버가 필요합니다. (IES 10084)

원인

개체 멤버가 없습니다.

조치

식의 구문을 확인하고 필요에 따라 수정합니다.

%2% 위치의 '%1%' 멤버가 잘못되었습니다. (IES 10085)

원인

이 컨텍스트에서는 이 유형의 멤버를 사용할 수 없습니다.

조치

식을 수정합니다.

집합 정의가 잘못되었습니다. (IES 10086)

원인

쿼리에 잘못된 집합 정의가 들어 있습니다.

조치

쿼리를 확인하십시오.

사용자 지정 함수를 로드할 수 없습니다. (IES 10100)

원인

사용자 지정 함수 라이브러리의 정의가 올바르지 않아 로드할 수 없습니다. 잘못된 XML, 함수 이름이나 함수 ID의 중복 등이 그 원인일 수 있습니다.

조치

추적 로그에서 세부 정보를 확인하고 관리자에게 자세한 내용을 전달하십시오.

데이터베이스 서버에서 Both 연산자와 Except 연산자를 지원하지 않습니다. (IES 10701)

원인

이 문서의 기반이 되는 데이터베이스가 Both 및 Except 연산자를 지원하지 않습니다. 즉, 쿼리에 대해 필터를 정의할 때 Both 연산자나 Except 연산자를 사용할 수 없습니다.

조치

쿼리 필터에서 연산자를 제거합니다.

결과 개체와 호환되지 않는 개체에 필터를 정의했습니다. (IES 10702)

원인

쿼리 필터 중 하나가 쿼리에서 반환한 모든 결과 개체와 호환되지 않는 개체에 정의되었습니다.

조치

쿼리 필터 또는 해당 결과 개체를 제거합니다.

'{object}' 기반 쿼리 필터의 숫자 값이 잘못되었습니다. (IES 10703)

원인

쿼리 필터에 대해 잘못된 숫자 값을 지정했습니다.

조치

쿼리 필터를 편집하고 올바른 숫자 값을 지정하십시오.

프롬프트 '{prompt}'의 날짜가 잘못되었습니다. (IES 1070)(IES 10704)

원인

쿼리 필터에 대해 잘못된 날짜를 지정했습니다.

조치

쿼리 필터를 편집하고 유효한 날짜를 지정하십시오.

프롬프트 '{prompt}'에 잘못된 숫자 값이 들어 있습니다. (IES 10705)

원인

프롬프트에 대해 잘못된 숫자 값을 지정했습니다.

조치

올바른 숫자 값을 지정하십시오.

프롬프트 '{prompt}'의 날짜가 잘못되었습니다. (IES 10706)

원인

프롬프트에 대해 잘못된 날짜를 지정했습니다.

조치

프롬프트를 편집하고 올바른 날짜를 지정하십시오.

서버에서 쿼리에 대해 SQL을 작성할 수 없습니다. (IES 10707)

원인

쿼리를 데이터베이스에 대해 실행되도록 SQL로 변환할 수 없습니다.

조치

쿼리를 다시 작성하거나 관리자에게 문의하십시오.

프롬프트 '{PromptName}'의 개체 '{ObjName}'은(는) 더 이상 값 목록을 표시할 수 없습니다. 쿼리에서 프롬프트를 제거하거나 관리자에게 문의하여 개체 속성 탭의 "목록에서만 선택" 옵션을 지우십시오. (IES 10708)

원인

프롬프트의 개체가 더 이상 값 목록을 표시할 수 없습니다.

조치

프롬프트를 제거하거나 관리자에게 요청하여 프롬프트가 목록에서 선택하지 않은 값을 허용하십시오.

'{ClassName}' 이름을 가진 클래스가 이미 있습니다. (IES 10709)

원인

두 클래스의 이름이 같을 수 없습니다.

조치

클래스마다 다른 이름을 사용하십시오.

이 문서를 새로 고칠 수 있는 권한이 없습니다. (IES 10801)

원인

사용자 프로파일로는 이 문서에 대한 쿼리에 포함된 개체 중 하나의 데이터를 볼 수 없습니다.

조치

새로 고침을 취소하거나 관리자에게 문서 새로 고침에 필요한 보안 권한을 요청하십시오.

쿼리 SQL에 {nbWanted} 열 대신 {nbHaving}이(가) 있습니다. (IES 10810)

원인

쿼리로 생성한 SQL에 잘못된 열 개수가 포함되어 있습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

쿼리에 있는 열의 데이터 형식이 잘못되었습니다. (IES 10811)

원인

쿼리에 있는 열의 데이터 형식이 잘못되었습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

사용자 지정 SQL에는 옵션 프롬프트가 포함될 수 없습니다. (IES 10812)

원인

옵션 프롬프트는 사용자 지정 SQL에서 지원되지 않습니다.

조치

옵션 프롬프트를 제거합니다.

호환되지 않는 개체는 조합된 쿼리에 사용할 수 없습니다. (IES 10820)

원인

조합된 쿼리에 호환되지 않는 개체가 들어 있습니다.

조치

조합된 쿼리를 편집하고 호환되지 않는 개체를 제거합니다.

'{dp_name}' 데이터 공급자의 하위 쿼리에 누락된 개체가 있습니다. (IES 10830)

원인

쿼리 SQL을 생성하는 데 필요한 개체가 {dp_name} 데이터 공급자의 하위 쿼리에 없습니다.

조치

하위 쿼리를 편집하고 누락된 개체를 추가하십시오.

필터링한 개체가 '{dp_name}' 데이터 공급자의 순위에 없습니다. (IES 10831)

원인

필터링한 개체가 순위에 없습니다.

조치

순위를 편집하고 필터링된 개체를 추가하십시오.

순위 기반 개체가 '{dp_name}' 데이터 공급자의 순위에 없습니다. (IES 10832)

원인

순위 기반 개체가 순위에 없습니다.

조치

순위를 편집하고 순위 기반 개체를 추가하십시오.

문서를 로드할 수 없습니다. (IES 10833)

원인

Interactive Analysis 문서를 로드할 수 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

옵션 프롬프트에서는 추가 컨텍스트 확인이 지원되지 않습니다. (IES 10834)

원인

쿼리의 옵션 프롬프트에서 지원되지 않는 추가 쿼리 컨텍스트 결정이 생성됩니다.

조치

옵션 프롬프트를 제거하거나 의무적으로 만듭니다.

"{col_name}" 열에 잘못된 데이터가 있습니다. (IES 10840)

원인

쿼리에서 참조하는 데이터 열에 잘못된 데이터가 포함되어 있습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

"{col_name}" 열에 잘못된 UTF-8 문자열이 있습니다. (IES 10841)

원인

쿼리에서 참조하는 데이터 열에 잘못된 데이터가 포함되어 있습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

쿼리를 만들거나 업데이트하는 데 필요한 파일을 파일 시스템에서 찾을 수 없습니다. 파일을 찾을 수 없음: "{filename}". (IES 10850)

원인

파일 {filename}을(를) 파일 시스템에서 찾을 수 없습니다.

조치

{filename} 위치를 확인하거나 관리자에게 문의하십시오.

쿼리를 새로 고치는 데 필요한 파일을 파일 시스템에서 찾을 수 없습니다. "{filename}" 파일이 없습니다(IES 10851).

원인

파일이 없거나 삭제되었거나 이름이 바뀐 것으로 보입니다.

조치

관리자에게 확인하십시오.

이 파일의 쿼리를 새로 고칠 수 없습니다. "{filename}" 파일 구조가 일치하지 않습니다. (IES 10852)

원인

쿼리를 마지막으로 실행한 이후에 파일이 수정되었을 수 있습니다.

조치

관리자 또는 유니버스 디자이너에게 문의하여 파일이 수정되지 않았는지 확인합니다.

개인 데이터 공급자에서 오류가 발생했습니다. {message}. (IES 10853)

원인

개인 데이터 공급자에게 데이터를 공급하는 파일이 손상 또는 누락되었을 수 있습니다.

조치

파일이 존재하고 파일에 오류가 없는지 확인하십시오.

Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 파일 경로가 잘못되었습니다. (IES 10870)

원인

Excel 파일을 파일 시스템에서 찾을 수 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 명명된 범위를 검색할 수 없습니다. (IES 10872)(IES 10871)

원인

통합 문서가 보호되고 있어 Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다.

조치

Excel 파일에 액세스할 수 없는 경우 Excel 통합 문서에서 보호를 제거하거나 관리자에게 문의하십시오.

Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 통합 문서를 열 수 없습니다. (IES 10872)

원인

Excel 파일을 열 수 없습니다.

조치

Excel 파일을 확인하거나 관리자에게 문의하십시오.

Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 명명된 범위를 검색할 수 없습니다. (IES 10873)

원인

명명된 셀 범위에서 데이터를 검색할 수 없습니다.

조치

Excel 파일을 확인하거나 관리자에게 문의하십시오.

Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 파일에서 데이터를 검색할 수 없습니다. (IES 10874)

원인

Excel 파일에서 데이터를 검색할 수 없습니다.

조치

파일을 확인하거나 관리자에게 문의하십시오.

Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 파일에서 데이터를 검색할 수 없습니다. (IES 10875)

원인

Excel 파일에서 검색된 데이터가 없습니다.

조치

파일을 확인하거나 관리자에게 문의하십시오.

Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 데이터 집합에서 반복자를 작성할 수 없습니다. (IES 10876)

원인

Excel 파일에서 데이터를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다.

조치

파일을 확인하거나 관리자에게 문의하십시오.

Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 사용 가능한 워크시트가 없습니다. (IES 10877)

원인

Excel 파일에서 워크시트를 찾을 수 없습니다.

조치

파일을 확인하거나 관리자에게 문의하십시오.

Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 워크시트 목록을 검색할 수 없습니다. (IES 10878)

원인

Excel 파일에서 워크시트 목록을 검색할 수 없습니다.

조치

파일을 확인하거나 관리자에게 문의하십시오.

Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 선택한 범위에서 잘못된 데이터를 검색했습니다. (IES 10879)

원인

Excel 파일 범위에서 검색된 데이터가 잘못되었습니다.

조치

파일을 확인하거나 관리자에게 문의하십시오.

Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 선택한 워크시트가 잘못되었습니다. (IES 10880)

원인

Excel 워크시트가 잘못되었습니다.

조치

Excel 파일을 확인하거나 관리자에게 문의하십시오.

Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 데이터 샘플링을 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (IES 10881)

원인

Excel 파일에서 데이터를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다.

조치

파일을 확인하거나 관리자에게 문의하십시오.

Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 데이터 반복자를 만드는 동안 오류가 발생했습니다. (IES 10882)

원인

Excel 파일에서 데이터를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 데이터를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (IES 10883)

원인

Excel 파일에서 데이터를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 내부 오류가 발생했습니다. (IES 10884)

원인

Excel 파일에서 데이터를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 범위 선택이 잘못되었습니다. (IES 10885)

원인

Excel 파일에서 데이터를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. 범위 선택이 잘못되었습니다.

조치

파일을 확인하거나 관리자에게 문의하십시오.

Excel 개인 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 범위 선택이 워크시트와 일치하지 않습니다. (IES 10886)

원인

Excel 파일에서 데이터를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. 범위 선택이 워크시트와 일치하지 않습니다.

조치

파일을 확인하거나 관리자에게 문의하십시오.

개체에 대한 조건이 상이한 유형을 사용하는 다른 쿼리의 개체를 참조합니다. (IES 10887)

원인

다른 쿼리의 개체 데이터 형식과 조건의 개체 데이터 형식이 다릅니다.

조치

조건을 수정합니다.

개체에 대한 조건이 존재하지 않는 다른 쿼리의 개체를 참조합니다. (IES 10888)

원인

조건에 언급된 개체나 쿼리가 존재하지 않습니다.

조치

조건을 수정합니다.

쿼리에 순환 종속성이 있습니다. (IES 10889)

원인

쿼리에 순환 종속성이 있습니다.

조치

쿼리를 편집하여 순환 종속성을 제거합니다.

데이터베이스 오류: {error_db}. (IES 10901)

원인

데이터베이스가 오류 메시지를 반환했습니다.

조치

발생한 오류에 대한 자세한 내용은 관리자에게 문의하십시오.

쿼리가 정해진 시간 제한 {error_db}을(를) 초과합니다. (IES 10902)

원인

실행에 너무 많은 시간이 소요되어 쿼리가 데이터를 반환하지 못했습니다.

조치

쿼리를 다시 실행합니다. 문제가 계속되면 관리자에게 문의하십시오.

잘못된 데이터베이스 필드 형식: {db_fieldname}. (IES 10903)

원인

메시지에서 제공하는 데이터베이스 필드의 데이터 형식이 잘못되었습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

장15 설치(INS) 오류 메시지

설치(INS)에는 다음 오류 메시지 범주가 포함됩니다.

범위	범주
INS 00000-00002	설치(INS)
INS 00286-00300	설치(INS)
INS 00301-00305	설치(INS)

15.1 INS 00000-00002

관리 권한이 있는 사용자 계정을 사용하십시오. (INS00001)

원인

사용자 계정의 권한이 부족합니다.

조치

관리자 계정으로 로그인하십시오.

Microsoft .NET Framework 2.0 이상을 설치하십시오. (INS00002)

원인

Microsoft .NET Framework 3.5 이상이 없습니다.

조치

Microsoft .NET Framework 3.5 이상을 설치하십시오.

15.2 INS 00286–00293

이 제품은 BI 플랫폼 서비스를 호스트하는 컴퓨터에 설치할 수 없습니다. INS000286(INS00286)

원인

이 컴퓨터에 정보 플랫폼 서비스 소프트웨어가 설치되어 있습니다.

조치

SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼을 설치하기 전에 정보 플랫폼 서비스를 제거해야 합니다.

관리 권한이 있는 사용자 계정을 사용하십시오. INS00287

원인

Windows 사용자 계정의 권한이 부족합니다.

조치

관리자 계정으로 로그인하십시오.

이 제품은 루트 사용자로 설치할 수 없습니다. INS00288

원인

Unix 사용자 계정의 루트 권한이 부족합니다.

조치

루트 권한이 없는 사용자로 로그인하십시오.

이전 설치를 완료하려면 재부팅해야 합니다. Windows를 재시작하고 설치 관리자를 다시 실행하십시오. INS00289

원인

이 설치를 위해서는 레지스트리 키 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations의 내용을 확인해야 합니다.

키가 채워진 경우 재부팅 시 수행해야 할 보류 중인 파일 변경이 있는 것입니다. 이는 프로그램 설치 중이나 백그라운드 업데이트가 실행 중일 때 트리거될 수 있습니다.

조치

설치 프로그램을 실행하기 전에 컴퓨터를 재부팅하십시오. 일부 경우 이 상황을 해결하기 위해 여러 번의 재부팅 시도가 필요할 수 있습니다. 재부팅으로도 문제가 해결되지 않을 경우 입력된 레지스트리를 삭제한 후 설치를 계속하는 방법을 시도해 볼 수 있습니다.

동일한 컴퓨터에 #product.boe64_name#을(를) 설치하기 전에 SAP Crystal Reports Server를 제거하십시오. INS00290

원인

이 컴퓨터에 RAS(Report Application Server)가 설치되어 있습니다.

조치

SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼을 설치하기 전에 RAS를 제거해야 합니다.

#product.boe64_name#이(가) 이미 이 컴퓨터에 설치되어 있습니다. INS00291

원인

SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼이 이 컴퓨터에 설치되어 있습니다.

조치

정보 플랫폼 서비스를 설치하기 전에 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼을 제거해야 합니다.

이 제품은 64비트 OS(운영 체제)에 설치해야 합니다. 사용 중인 OS가 이 요구 사항에 맞는지 확인하십시오. INS00292

원인

64비트 운영 체제가 아닙니다.

조치

64비트 운영 체제에서만 설치를 실행할 수 있습니다.

로컬 호스트, 127.0.0.1 또는 컴퓨터 호스트 이름은 Ping할 수 없습니다. INS00293

원인

localhost 또는 127.0.0.1에 연결할 수 없습니다.

조치

hosts 파일이 유효하고 localhost와 127.0.0.1에 연결할 수 있는지 확인하십시오.

/tmp에 여유 공간이 부족합니다. INS000295(INS00295)**원인**

/tmp에 사용 가능한 공간이 충분하지 않습니다.

조치

다음 지침에 따라 디스크 공간을 확보하십시오.

플랫폼	필요한 디스크 공간
Linux	100MB
AIX	190MB
Solaris	100MB
HPUX	340MB

UID 및 GID가 65536을 넘지 않아야 합니다. INS000296(INS00296)**원인**

DB2는 65536보다 큰 UID 또는 GID를 이용한 설치를 지원하지 않습니다.

조치

65536보다 작은 UID 및 GID를 가진 사용자로 설치를 수행하십시오.

Microsoft .NET Framework 3.5 이상을 설치하십시오. (INS00297)**원인**

Microsoft .NET Framework 3.5 이상이 없습니다.

조치

Microsoft .NET Framework 3.5 이상을 설치하십시오.

Microsoft .NET Framework 3.0 이상을 설치하십시오. (INS00298)**원인**

Microsoft .NET Framework 3.0 이상이 없습니다.

조치

Microsoft .NET Framework 3.0 이상을 설치하십시오.

Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime이 없습니다. 이 프로그램을 설치하십시오. (INS00299)

원인

Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime이 없습니다.

조치

Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime을 설치하십시오.

Microsoft Office 2003 이상을 설치하십시오. (INS00300)

원인

Microsoft Office 2003 이상이 없습니다.

조치

Microsoft Office 2003 이상을 설치하십시오.

15.3 INS 00301–00340

이 업데이트의 대상은 검색되지 않은 #productname# #product_version# #product_patch#입니다. (INS00301)

원인

Microsoft SharePoint 2007이 없습니다.

조치

Microsoft SharePoint 2007을 설치하십시오.

#productname# #product_version#에는 이 업데이트보다 상위 버전이 있으므로 업데이트가 적용되지 않습니다. 작업을 취소하는 것이 좋습니다. (INS00302)

원인

Windows SharePoint Service Administration 서비스가 작동하지 않습니다.

조치

Windows SharePoint Service Administration 서비스를 시작합니다.

이 업데이트의 대상은 검색되지 않은 #productname# #product_version#입니다. (INS00303)

원인

Microsoft .NET Framework 2.0 이상이 없습니다.

조치

Microsoft .NET Framework 2.0 이상을 설치하십시오.

Microsoft Office 2003 업데이트(KB907417)(INS00304)

원인

Microsoft Office가 설치되어 있지 않습니다.

조치

Microsoft Office를 설치하십시오.

이 제품을 설치하기 전에 Microsoft Visual Studio 2010을 설치하십시오. (INS00305)

원인

Microsoft Visual Studio 2010이 없습니다.

조치

Microsoft Visual Studio 2010을 설치하십시오.

설치를 계속할 수 없습니다. 설치 프로그램이 사용자의 환경 [OdbcIniPath]에 정의된 ODBC 시스템 정보에 쓸 수 없습니다. 번들로 제공된 데이터베이스를 연결하려면 설치 프로그램이 이 파일에 DSN 엔트리를 기록해야 합니다. (INS00340)

원인

Unix에 CMS 및 감사 데이터베이스용 SQL Anywhere 번들을 설치하는 중에 설치 프로그램이 새 DSN 항목을 찾아서 기존 ODBC 시스템 정보 파일에 기록하려고 시도합니다. 이 오류는 다음과 같은 상황에서 발생합니다.

- ODBC 시스템 정보 파일이 설치 프로그램에 의해 검색되지만 이 파일에 쓸 수 없습니다.
- \$ODBCINI 또는 \$ODBC_INI 환경 변수에 의해 지정된 위치에서 ODBC 시스템 정보 파일을 찾을 수 없습니다.

조치

설치 프로그램을 실행하는 사용자 계정에 컴퓨터 상의 기존 ODBC 시스템 정보 파일에 대한 쓰기 권한이 있는지 확인합니다. 설치 프로그램이 다음 사항을 확인합니다.

- \$ODBCINI에 의해 지정된 파일 이름과 경로
- \$ODBC_INI에 의해 지정된 파일 이름과 경로
- \$ODBCHOME에 의해 지정된 경로에 있는 .odbc.ini 파일
- \$HOME에 의해 지정된 경로 또는 사용자 계정의 홈 디렉터리에 있는 .odbc.ini 파일
- \$PATH에 의해 지정된 각 경로에 있는 .odbc.ini 파일

또한, \$ODBCINI 또는 \$ODBC_INI 변수가 잘못된 파일 이름과 경로로 설정된 경우, 변수를 기록할 수 있는 유효한 파일로 재설정하거나 단순히 변수를 설정 해제합니다. 기존 파일이 검색 또는 설정되지 않은 경우, 설치 프로그램은 <BIP_INSTALL_DIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/odbc.ini에 새 DSN 항목이 포함된 파일을 만듭니다.

문제가 해결된 후 설치 프로그램을 다시 실행합니다.

장16 주기 관리 콘솔 오류 메시지

주기 관리 콘솔 오류 메시지의 범주는 다음과 같습니다.

범위	범주
LMC00001 - LMC00008 LMS00001 - LMS00027 LMS0022 LMS00101 - LMS00109	주기 관리 오류 메시지
VDC00001 - VDC00010 VDS00001 - VDS00029	시각적 차이 오류 메시지

16.1 주기 관리 오류 메시지

LCM CMS가 Null이거나 이 CMS에 로그인하지 못했습니다. (LMC 00001)

원인

LCM CMS 세부 정보가 제공되지 않거나 로그인되지 않았습니다.

조치

LCM CMS 세부 정보를 제공하거나 LCM CMS에 로그인하십시오.

CMS가 Null이거나 이 CMS에 로그인하지 못했습니다. CMS는 소스나 대상이 될 수 있습니다. (LMC 00002)

원인

CMS(소스 또는/및 대상) 세부 정보가 제공되지 않거나 로그인되지 않았습니다.

조치

CMS(소스 또는/및 대상) 세부 정보를 제공하거나 소스 또는/및 대상 CMS에 로그인하십시오.

사용자 이름이 Null이거나 비어 있습니다. (LMC 00003)

원인

사용자 이름이 입력되지 않았습니다.

조치

유효한 사용자 이름을 입력하십시오.

암호가 Null이거나 비어 있습니다. (LMC 00004)

원인

암호가 입력되지 않았습니다.

조치

정확한 암호를 입력하십시오.

내보낼 리소스가 없습니다. (LMC 00005)

원인

BIAR 파일이 없거나 비어 있습니다.

조치

유효한 BIAR 파일을 선택하십시오.

소스 CMS가 Null이거나 이 CMS에 로그인하지 못했습니다. (LMC 00006)

원인

소스 CMS 세부 정보가 제공되지 않거나 로그인되지 않습니다.

조치

소스 CMS 세부 정보를 제공하거나 소스 CMS에 로그인하십시오.

대상 CMS가 Null이거나 이 CMS에 로그인하지 못했습니다. (LMC 00007)

원인

대상 CMS 세부 정보가 제공되지 않거나 로그인되지 않습니다.

조치

대상 CMS 세부 정보를 제공하거나 대상 CMS에 로그인하십시오.

대상과 소스는 달라야 합니다.(LMC 00008)

원인

소스와 대상 CMS가 동일합니다.

조치

소스 CMS와 다른 대상 CMS를 선택하십시오.

BusinessObjects LifeCycle Manager에 로그인하지 못했습니다.(LMS 00001)

원인

사용자 이름 및/또는 암호가 올바르지 않을 수 있습니다.

조치

유효한 사용자 이름 및/또는 암호를 입력하십시오.

SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼용 주기 관리 콘솔에서 로그오프하지 못했습니다. (LMS 00002)

원인

CMS가 다운되었을 수 있습니다.

조치

없음

작업에 포함된 상위 ID가 0보다 작습니다. 이 작업은 유효하지 않습니다.(LMS 00003)

원인

작업의 상위 ID가 잘못되었습니다.

조치

작업에 대해 올바른 상위 ID를 입력하십시오.

작업을 만들지 못했습니다. 스택 추적을 참조하십시오. (LMS 00004)

원인

LCM CMS가 다운되었을 수 있습니다. 다른 원인은 스택 추적을 참조하십시오.

조치

LCM CMS를 다시 시작하거나 스택 추적을 참조하여 적절히 수정하십시오.

작업을 저장하지 못했습니다. (LMS 00005)

원인

LCM CMS가 다운되었을 수 있습니다. 다른 원인은 스택 추적을 참조하십시오.

조치

LCM CMS를 다시 시작하거나 스택 추적을 참조하여 적절히 수정하십시오.

기존 작업에서 작업을 만들지 못했습니다. (LMS 00006)

원인

작업이 없을 수 있습니다.

조치

유효한 작업을 선택하십시오.

CMS(소스/대상)에 로그인하지 못했습니다. (LMS 00007)

원인

사용자 이름 및/또는 암호가 올바르지 않을 수 있습니다.

조치

유효한 사용자 이름 및/또는 암호를 입력하십시오.

CMS(소스/대상)에서 로그오프하지 못했습니다. (LMS 00008)

원인

CMS가 다운되었을 수 있습니다.

조치

없음

작업 수준이 올라가지 않았습니다. (LMS 00009)

원인

정확한 원인은 스택 추적을 참조하십시오.

조치

스택 추적을 참조하여 적절한 조치를 취하십시오.

작업을 실행하지 못한 원인을 확인하려면 스택 추적을 참조하십시오. (LMS 00010)

원인

예약 프로세스가 다운되었을 수 있습니다.

조치

예약 프로세스를 다시 시작하십시오.

작업을 예약하지 못했습니다. (LMS 00011)

원인

예약 프로세스가 다운되었을 수 있습니다.

조치

예약 프로세스를 다시 시작하십시오.

작업을 검색할 수 없습니다. 유효한 LCM 작업을 선택하십시오.(LMS 00012)

원인

작업이 없을 수 있습니다.

조치

유효한 작업을 선택하십시오.

작업을 이름별로 검색할 수 없습니다. (LMS 00013)

원인

해당 이름의 작업이 없을 수 있습니다.

조치

올바른 작업 이름을 입력하십시오.

작업 기록을 검색할 수 없습니다.(LMS 00014)

원인

작업 기록이 없을 수 있습니다.

조치

없음

주어진 종속성 집합에서 고유 리소스를 검색할 수 없습니다.(LMS 00015)

원인

고유 리소스가 없거나 종속성이 유효하지 않을 수 있습니다.

조치

고유 리소스가 있는지 확인하거나 유효한 종속성을 제공하십시오.

InfoObject(CUID = {0})를 검색할 수 없습니다.(LMS 00016)

원인

Infoobject가 없을 수 있습니다.

조치

유효한 Infoobject를 선택하십시오.

쿼리 {0}에 실패했습니다. (VDS 00013)(LMS 00017)

원인

사용자에게 필요한 권한이 없을 수 있습니다. 다른 원인은 스택 추적을 참조하십시오.

조치

사용자에게 필요한 권한을 제공하거나 스택 추적을 참조하여 적절히 수정하십시오.

작업에서 리소스 목록을 삭제할 수 없습니다.(LMS 00018)

원인

리소스가 없을 수 있습니다.

조치

유효한 리소스를 선택하십시오.

활성화된 이벤트를 설정하는 중 오류가 발생했습니다. 스택 추적을 참조하십시오.(LMS 00019)

원인

감사 서비스가 다운되었을 수 있습니다.

조치

감사 서비스를 다시 시작하십시오.

지원되는 감사 이벤트를 가져오는 중 오류가 발생했습니다. 스택 추적을 참조하십시오. (LMS 00020)

원인

지원되는 감사 이벤트가 없거나 감사 서비스가 다운되었을 수 있습니다.

조치

감사 서비스를 다시 시작하십시오.

활성화된 감사 이벤트를 가져오는 중 오류가 발생했습니다. 스택 추적을 참조하십시오. (LMS 00021)

원인

활성화된 감사 이벤트가 없거나 감사 서비스가 다운되었을 수 있습니다.

조치

감사 서비스를 다시 시작하십시오.

LCM 응용 프로그램에서 일반 예외가 발생했습니다. 자세한 정보는 스택 추적을 참조하십시오. (LMS 00022)

원인

정확한 원인은 스택 추적을 참조하십시오.

조치

스택 추적을 참조하여 적절한 조치를 취하십시오.

관리자에 의해 사용자의 액세스가 거부되었으므로 소스 CMS에 로그인하지 못했습니다. (LMS 00023)

원인

관리자가 시스템에 대한 액세스를 거부했습니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

관리자가 사용자에게 액세스를 거부했으므로 대상 CMS에 로그인하지 못했습니다. (LMS 00024)

원인

관리자가 시스템에 대한 액세스를 거부했습니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

리소스를 가져올 LCMbiar 파일 위치가 없거나 잘못되었습니다.(LMS 00025)

원인

LCMBIAR 파일의 위치가 잘못되었습니다.

조치

유효한 LCMBIAR 파일 위치를 입력하십시오.

LCMBIAR 파일로 리소스를 내보내는 위치가 없거나 잘못되었습니다.(LMS 00026)

원인

LCMBIAR 파일을 내보낼 위치가 잘못되었습니다.

조치

LCMBIAR 파일을 내보낼 유효한 위치를 선택하십시오.

선택한 작업이 Null이거나 잘못되었습니다. 올바른 LCM 작업을 선택하십시오.(LMS 00027)

원인

선택한 작업이 잘못되었습니다.

조치

유효한 작업을 선택하십시오.

버전 관리 도구에 리소스를 추가하지 못했습니다. (LMS 00101)

원인

LCM VMS 서비스 또는 VMS 서비스가 다운되었을 수 있습니다.

조치

LCM VMS 서비스 또는 VMS 서비스를 다시 시작하십시오.

리소스를 체크아웃하지 못했습니다.(LMS 00103)

원인

LCM VMS 서비스 또는 VMS 서비스가 다운되었을 수 있습니다.

조치

LCM VMS 서비스 또는 VMS 서비스를 다시 시작하십시오.

수정 기록을 검색하지 못했습니다.(LMS 00104)

원인

LCM VMS 서비스 또는 VMS 서비스가 다운되었을 수 있습니다.

조치

LCM VMS 서비스 또는 VMS 서비스를 다시 시작하십시오.

버전 관리에서 수정 사항을 검색하지 못했습니다.(LMS 00105)

원인

LCM VMS 서비스 또는 VMS 서비스가 다운되었을 수 있습니다.

조치

LCM VMS 서비스 또는 VMS 서비스를 다시 시작하십시오.

최신 수정을 가져오지 못했습니다. (LMS 00106)

원인

LCM VMS 서비스 또는 VMS 서비스가 다운되었을 수 있습니다.

조치

LCM VMS 서비스 또는 VMS 서비스를 다시 시작하십시오.

작업 영역 수정을 검색하지 못했습니다.(LMS 00107)

원인

LCM VMS 서비스 또는 VMS 서비스가 다운되었을 수 있습니다.

조치

LCM VMS 서비스 또는 VMS 서비스를 다시 시작하십시오.

버전 관리 시스템을 검색하지 못했습니다. 스택 추적을 참조하십시오.(LMS 00108)

원인

LCM CMS가 다운되었을 수 있습니다.

조치

LCM CMS를 다시 시작하십시오.

리포지토리 버전을 가져오지 못했습니다. (LMS 00109)

원인

LCM VMS 서비스 또는 VMS 서비스가 다운되었을 수 있습니다.

조치

LCM VMS 서비스 또는 VMS 서비스를 다시 시작하십시오.

활성화된 오류 이벤트를 가져오는 중 오류가 발생했습니다. 스택 추적을 참조하십시오.(LMS 0022)

원인

LCM Appobject에 감사 이벤트 속성 모음이 없을 수 있습니다.

조치

없음

16.2 시각적 차이 오류 메시지

SAP BusinessObjects Visual Difference Server에 로그인하지 못했습니다. (VDS 00001)

원인

사용자 이름 또는 암호가 잘못되었습니다.

조치

올바른 사용자 이름 또는 암호를 입력하십시오.

BusinessObjects Visual Difference에서 로그오프하지 못했습니다. (VDS 00002)

원인

CMS가 다운되었을 수 있습니다.

조치

나중에 다시 시도하십시오.

CMS 목록을 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (VDS 00003)

원인

CMS 목록을 저장하는 파일이 손상되었을 수 있습니다.

조치

CMS 목록을 다시 만듭니다.

CMS(소스 또는 대상)에 로그인하지 못했습니다. (VDS 00004)

원인

사용자 이름 또는 암호가 잘못되었습니다.

조치

올바른 사용자 이름 또는 암호를 입력하십시오.

CMS(소스 또는 대상)에서 로그오프하지 못했습니다. (VDS 00005)

원인

CMS가 다운되었을 수 있습니다.

조치

나중에 다시 시도하십시오.

작업을 예약하는 중 오류가 발생했습니다.(VDS 00006)

원인

권한이 없어 작업을 저장할 수 없습니다.

조치

올바른 권한을 설정하십시오.

Visual Difference Server에서 일반 예외가 발생했습니다. 자세한 내용은 스택 추적을 참조하십시오. (VDS 00007)

원인

정확한 원인은 스택 추적을 참조하십시오.

조치

스택 추적을 참조하여 적절한 조치를 취하십시오.

비교 작업에 실패했습니다.(VDS 00008)

원인

시각적 차이 서비스가 종료되었을 수 있습니다. 또는 로그에서 다른 원인을 찾아보십시오.

조치

시각적 차이 서비스를 다시 시작하거나 로그를 참조하여 적절히 수정하십시오.

파일 "{0}"을(를) 초기화하지 못했습니다. (VDS 00009)

원인

FRS가 종료되었을 수 있습니다.

조치

FRS를 다시 시작하십시오.

파일 "{0}"에서 개체 목록을 설정하지 못했습니다. (VDS 00010)

원인

잘못된 파일이거나 파일에 쓰기 권한이 없습니다.

조치

유효한 파일을 선택하거나 쓰기 권한을 설정합니다.

프로그램 ID가 {0}인 InfoObject를 만들지 못했습니다. (VDS 00012)

원인

프로그램 ID가 이미 있습니다.

조치

없음

CUID가 {0}인 InfoObject를 검색하지 못했습니다. (VDS 00013)

원인

잘못된 InfoObject입니다.

조치

유효한 Infoobject를 선택하십시오.

si_id가 {0}인 InfoObject를 만들지 못했습니다.(VDS 00014)

원인

Infoobject를 만들지 못했습니다.

조치

없음

값이 {1}인 속성 {0}을(를) 설정하지 못했습니다.(VDS 00015)

원인

속성 또는 값이 잘못되었습니다.

조치

속성 또는 값을 확인하십시오.

속성 {0}의 값을 검색하지 못했습니다.(VDS 00016)

원인

속성이 없을 수 있습니다.

조치

속성을 확인하십시오.

감사 핸들러를 검색하는 중 오류가 발생했습니다. 스택 추적을 참조하십시오.(VDS 00017)

원인

감사 서비스가 다운되었을 수 있습니다.

조치

감사 서비스를 다시 시작하십시오.

감사 이벤트를 추가하는 중 오류가 발생했습니다. 스택 추적을 참조하십시오.(VDS 00018)

원인

감사 서비스가 다운되었을 수 있습니다.

조치

감사 서비스를 다시 시작하십시오.

감사 이벤트 세부 정보를 추가하는 중 오류가 발생했습니다. 스택 추적을 참조하십시오.(VDS 00019)

원인

감사 서비스가 다운되었을 수 있습니다.

조치

감사 서비스를 다시 시작하십시오.

감사 이벤트를 커밋하는 중 오류가 발생했습니다. 스택 추적을 참조하십시오.(VDS 00020)

원인

감사 서비스가 다운되었을 수 있습니다.

조치

감사 서비스를 다시 시작하십시오.

활성화된 이벤트를 설정하는 중 오류가 발생했습니다. 스택 추적을 참조하십시오.(VDS 00021)

원인

감사 서비스가 다운되었을 수 있습니다.

조치

감사 서비스를 다시 시작하십시오.

지원되는 감사 이벤트를 가져오는 중 오류가 발생했습니다. 스택 추적을 참조하십시오.(VDS 00022)

원인

잘못된 감사 이벤트이거나 감사 서비스가 종료되었을 수 있습니다.

조치

감사 서비스를 다시 시작하십시오.

활성화된 감사 이벤트를 가져오는 중 오류가 발생했습니다. 스택 추적을 참조하십시오.(VDS 00023)

원인

사용되는 감사 이벤트가 존재하지 않거나 감사 서비스가 종료되었을 수 있습니다.

조치

감사 서비스를 다시 시작하십시오.

감사 이벤트 형식의 유효성을 검사하는 중 오류가 발생했습니다. 스택 추적을 참조하십시오.(VDS 00024)

원인

감사 서비스가 다운되었을 수 있습니다.

조치

감사 서비스를 다시 시작하십시오.

이벤트 개체를 검색하는 중 오류가 발생했습니다. 스택 추적을 참조하십시오.(VDS 00025)

원인

이벤트 개체가 존재하지 않거나 감사 서비스가 종료되었을 수 있습니다.

조치

감사 서비스를 다시 시작하십시오.

활성화된 오류 이벤트를 가져오는 중 오류가 발생했습니다. 스택 추적을 참조하십시오.(VDS 00026)

원인

LCM Appobject에 감사 이벤트 속성 모음이 없을 수 있습니다.

조치

없음

로그온 토큰을 생성하는 동안 오류가 발생했습니다. 스택 추적을 참조하십시오. (VDS 00027)

원인

CMS가 다운되었을 수 있습니다.

조치

CMS를 다시 시작하십시오.

소스 CMS에 로그인하지 못했습니다. 관리자가 사용자의 액세스를 거부했습니다. (VDS 00028)

원인

관리자가 시스템에 대한 사용자의 액세스를 거부했습니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

대상 CMS에 로그인하지 못했습니다. 관리자가 사용자의 액세스를 거부했습니다. (VDS 00029)

원인

관리자가 시스템에 대한 사용자의 액세스를 거부했습니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하십시오.

VisualDiff CMS가 Null이거나 로그인되지 않았습니다.(VDC 00001)

원인

VisualDiff CMS 세부 정보가 제공되지 않거나 사용자가 로그인하지 않았습니다.

조치

VisualDiff CMS 세부 정보를 입력하거나 VisualDiff CMS에 로그인하십시오.

사용자 이름이 Null이거나 비어 있습니다. (VDC 00002)

원인

잘못된 사용자 이름입니다.

조치

유효한 사용자 이름을 입력하십시오.

암호가 Null이거나 비어 있습니다. (VDC 00003)

원인

잘못된 암호입니다.

조치

유효한 암호를 입력하십시오.

인증이 Null이거나 비어 있습니다. (VDC 00004)

원인

인증 정보가 입력되지 않았습니다.

조치

인증 정보를 입력하십시오.

폴더 이름이 이미 있습니다.(VDC 00005)

원인

폴더 이름이 이미 있습니다.

조치

고유한 폴더 이름을 입력하십시오.

CMS가 Null이거나 로그인되지 않았습니다. CMS는 소스 또는 대상이 될 수 있습니다.(VDC 00007)

원인

CMS(소스 또는/및 대상) 세부 정보가 제공되지 않거나 로그인되지 않습니다.

조치

CMS(소스 또는/및 대상) 세부 정보를 제공하거나 소스 CMS에 로그인하십시오.

소스 CMS가 Null이거나 로그인되지 않았습니다. (VDC 00008)

원인

소스 CMS 세부 정보가 제공되지 않거나 로그인되지 않습니다.

조치

소스 CMS 세부 정보를 입력하거나 소스 CMS에 로그인하십시오.

대상 CMS가 Null이거나 로그인되지 않았습니다.(VDC 00009)

원인

대상 CMS 세부 정보가 제공되지 않거나 로그인되지 않습니다.

조치

대상 CMS 세부 정보를 입력하거나 대상 CMS에 로그인하십시오.

지정한 형식에 따라 날짜 구문을 분석하는 동안 오류가 발생했습니다.(VDC 00010)

원인

스케줄러에 날짜 설정 형식이 잘못되었습니다.

조치

올바른 형식으로 날짜를 설정하십시오.

장17 값 목록 오류 메시지

17.1 값 목록(LOV) 오류 메시지

값 목록(LOV) 오류 메시지에 해당하는 범위와 범주는 다음과 같습니다.

범위	범주
LOV0001 - LOV0002	값 목록(LOV)

선택한 값이 너무 많습니다. (LOV0001)

원인

쿼리 패널의 값 목록에서 승인된 수보다 많은 수의 값을 선택하려 했습니다. 동시에 선택할 수 있는 값의 수는 기본적으로 최대 99개까지입니다.

조치

선택하려는 값의 수를 99개 미만으로 제한합니다.

원인

99개보다 적은 수의 값을 선택해도 위와 같은 오류가 나타날 수 있습니다. 이 경우는 데이터베이스에 상응하는 prm 파일에 제한이 설정되어 있음을 의미합니다. 이 제한은 MAX_INLIST_VALUES 매개 변수로 표시됩니다.

조치

이 매개 변수를 제거하거나 제한값을 더 높은 수로 설정합니다.

이 유니버스를 사용할 권한이 없습니다. (LOV0002)

원인

값 목록이 할당되어 있는 이 유니버스에 대한 권한이 없습니다.

조치

작업을 수행할 수 있도록 권한이 부여된 유니버스를 BusinessObjects 감독자에게 문의하여 확인합니다.

17.2 값 목록(VAR) 오류 메시지

값 목록(VAR) 오류 메시지에 해당하는 범위와 범주는 다음과 같습니다.

범위	범주
VAR0001	값 목록(LOV)

구문 오류입니다. (VAR0001)

원인

프롬프트를 표시하는 조건이 쿼리에 포함되어 있습니다. 이 프롬프트에 대해 하나 이상의 값을 입력해야 하고 각 값 사이에는 구분 기호를 사용해야 합니다. 구분 기호는 일반적으로 세미콜론(;) 또는 쉼표(.)입니다. 이 구분 기호는 Windows 제어판(국가별 설정)에서 정의합니다.

이 오류는 구분 기호를 잘못 사용한 경우에 발생합니다. 프롬프트의 맨 앞에 구분 기호를 입력했거나 실수로 두 값 사이에 구분 기호를 두 번 입력했을 수 있습니다.

조치

값 입력 또는 선택 대화 상자에서 각 값 사이에 구분 기호를 하나씩 사용하여 값을 다시 입력합니다.

장18 LO(Live Office) 오류

Live Office 오류 메시지에는 다음이 포함됩니다.

범위	범주
LO 01001 - LO 26627	Live Office 오류

18.1 LO 01000 – LO 01999

응용 프로그램이 준비되지 않았습니다. 나중에 다시 시도하십시오. (LO 01001)

원인

Microsoft Office 응용 프로그램에서 데이터를 수락할 준비가 되지 않았습니다.

조치

나중에 다시 시도하십시오.

새로 고치는 동안 오류가 발생했습니다. (LO 01003)

원인

이 오류는 다음과 같은 이유로 발생할 수 있습니다.

- 보고서가 손상되었습니다.
- Live Office 개체를 Word 문서의 머리글이나 바닥글 또는 Office 2007 PowerPoint 슬라이드 마스터와 같이 지원되지 않는 영역에 삽입했습니다.
- 서버에 액세스할 수 없습니다.

조치

- BI 실행 패드에서 문서가 올바른지 확인합니다. Live Office 옵션 대화 상자를 통해 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼에서 로그오프한 다음 로그인합니다. Microsoft Office 응용 프로그램을 다시 시작합니다.
- Live Office 개체를 지원되지 않는 영역에 삽입하면 안 됩니다.
- 네트워크 연결을 복구하거나 서버를 시작합니다.

오류에 대한 자세한 내용은 오류 정보를 확인하십시오.

이 문서를 업그레이드하지 못했습니다. (LO 01004)

원인

이전 버전의 Live Office에서 만든 Office 문서를 업그레이드할 때 이 오류가 발생합니다. 이러한 오류는 다음과 같은 원인으로 발생했을 수 있습니다.

- 보고서가 손상되었습니다.
- Live Office 개체를 Word 문서의 머리글이나 바닥글 또는 Office 2007 PowerPoint 슬라이드 마스터와 같이 지원되지 않는 영역에 삽입했습니다.
- 서버에 액세스할 수 없습니다.

조치

- BI 실행 패드에서 문서가 올바른지 확인합니다. Live Office 옵션 대화 상자를 통해 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼에서 로그오프한 다음 로그인합니다. Office 응용 프로그램을 다시 시작합니다.
- Live Office 개체를 지원되지 않는 영역에 삽입하면 안 됩니다.
- 네트워크 연결을 복구하거나 서버를 시작합니다.
- 자세한 내용은 오류 정보를 확인하십시오.

데이터 손실을 방지하기 위해 Microsoft Excel에서 내용이 있는 셀을 워크시트 밖으로 이동할 수 없습니다. (LO 01005)

원인

발생 가능한 데이터 손실을 방지하기 위해 Microsoft Office Excel에서는 내용이 있는 셀을 워크시트 밖으로 이동할 수 없습니다.

조치

워크시트 밖으로 이동할 수 있는 셀에 데이터가 없는 경우 Excel에서 비어 있지 않다고 인식하는 셀을 다시 설정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 Ctrl + End 키를 눌러 워크시트에서 공백이 아닌 마지막 셀을 찾습니다. 이 셀을 삭제하고 데이터의 마지막 행 및 열과 해당 셀 사이에 있는 모든 셀을 삭제합니다. 저장을 클릭합니다.

18.2 LO 02000 – LO 02999

세션을 만들지 못했습니다. 웹 서비스 연결을 확인하십시오. (LO 02001)

원인

Live Office를 SAP BusinessObjects 웹 서비스에 연결할 수 없습니다. 네트워크 연결을 사용할 수 없거나 SAP BusinessObjects 웹 서비스가 응답하지 않습니다.

조치

서버에 "핑(ping)"을 수행하여 네트워크가 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 CMC에 로그인하여 웹 서비스가 올바르게 실행되고 있는지 확인합니다.

웹 서비스에 연결할 때 오류가 발생했습니다. (LO 02002)

원인

Live Office를 SAP BusinessObjects 웹 서비스에 연결할 수 없습니다. 네트워크 연결을 사용할 수 없거나 SAP BusinessObjects 웹 서비스가 응답하지 않습니다.

조치

서버에 "핑(ping)"을 수행하여 네트워크가 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 CMC에 로그인하여 웹 서비스가 올바르게 실행되고 있는지 확인합니다.

웹 서비스에 연결할 때 오류가 발생했습니다. (LO 02003)

원인

Live Office를 SAP BusinessObjects 웹 서비스에 연결할 수 없습니다. 네트워크 연결을 사용할 수 없거나 SAP BusinessObjects 웹 서비스가 응답하지 않습니다.

조치

서버에 "핑(ping)"을 수행하여 네트워크가 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 CMC에 로그인하여 웹 서비스가 올바르게 실행되고 있는지 확인합니다.

웹 서비스에 연결할 때 오류가 발생했습니다. (LO 02004)

원인

Live Office를 SAP BusinessObjects 웹 서비스에 연결할 수 없습니다. 네트워크 연결을 사용할 수 없거나 SAP BusinessObjects 웹 서비스가 응답하지 않습니다.

조치

서버에 "핑(ping)"을 수행하여 네트워크가 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 CMC에 로그인하여 웹 서비스가 올바르게 실행되고 있는지 확인합니다.

웹 서비스에 연결할 때 오류가 발생했습니다. (LO 02005)

원인

Live Office를 SAP BusinessObjects 웹 서비스에 연결할 수 없습니다. 네트워크 연결을 사용할 수 없거나 SAP BusinessObjects 웹 서비스가 응답하지 않습니다.

조치

서버에 "핑(ping)"을 수행하여 네트워크가 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 CMC에 로그인하여 웹 서비스가 올바르게 실행되고 있는지 확인합니다.

파일을 열 때 오류가 발생했습니다. (LO 02006)

원인

사용자가 열었던 Office 문서가 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼에서 제거되었거나 CMS 및 웹 서비스에 액세스할 수 없습니다.

조치

- Live Office 옵션 대화 상자를 통해 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼에서 로그오프한 다음 다시 로그인하십시오.
- Office 응용 프로그램을 닫았다가 다시 시작합니다.
- BI 실행 패드에서 문서가 존재하는지 확인합니다.
- 서버에 "핑(ping)"을 수행하여 네트워크 연결이 제대로 작동하는지 확인합니다. 또한 CMC에 로그인하여 CMS 및 웹 서버가 실행 중인지 확인합니다.

파일을 저장할 때 오류가 발생했습니다. (LO 02007)

원인

이 오류는 다음과 같은 문제가 원인일 수 있습니다.

- 사용자가 저장하려는 폴더의 개체를 수정하는 데 필요한 권한이 없습니다.
- CMS 및 웹 서비스에 액세스할 수 없습니다.
- 사용자가 열었던 Office 문서가 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼에서 제거되었습니다.

조치

- Live Office 옵션 대화 상자에서 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼에서 로그오프했다가 다시 로그인한 다음 다시 저장해 보십시오.
- Office 응용 프로그램을 다시 시작한 후 저장을 다시 시도합니다.
- 폴더에 액세스하는 데 필요한 권한이 있는지 확인합니다.
- 서버에 "핑(ping)"을 수행하여 네트워크가 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 CMC에 로그인한 다음 CMS 및 웹 서비스가 실행 중인지 확인합니다.
- Office 문서가 BI 실행 패드에 존재하는지 확인합니다.

Crystal Report 속성을 검색할 때 오류가 발생했습니다. (LO 02008)

원인

Crystal 보고서를 사용할 수 없습니다. 보고서가 존재하지 않거나 특정 위치에서 제거되었거나 SAP BusinessObjects 웹 서비스와의 연결을 사용할 수 없습니다.

조치

- 서버에 액세스할 수 있고 웹 서비스가 올바르게 실행 중인지 확인합니다.
- BI 실행 패드에서 문서가 존재하는지 확인합니다.
- Live Office에서 개체를 선택하고 "웹 브라우저에서 개체 보기"를 클릭하여 해당 개체가 열리는지 확인합니다. 개체가 열리지 않으면 Live Office 옵션 대화 상자를 통해 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼에서 로그오프한 다음 다시 로그인하십시오. 또한 Office 응용 프로그램을 닫았다가 다시 시작합니다.

서버를 사용할 수 없습니다. 네트워크 연결 및 서버 상태를 확인하십시오. (LO 02009)

원인

Live Office를 SAP BusinessObjects 웹 서비스에 연결할 수 없습니다. 네트워크 연결을 사용할 수 없거나 SAP BusinessObjects 웹 서비스가 응답하지 않습니다.

조치

서버에 "핑(ping)"을 수행하여 네트워크가 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 CMC에 로그인하여 웹 서비스와 CMS가 올바르게 실행되고 있는지 확인합니다.

보고서를 여는 동안 오류가 발생했습니다. 보고서가 없거나 보고서를 열 수 있는 권한이 부족하거나 BusinessObjects 웹 서비스에 연결할 수 없습니다. (LO 02010)

원인

Live Office 캐시에서 문서를 열 수 없습니다. 해당 문서가 없거나 보고서에 대한 권한이 부족하거나 SAP BusinessObjects 웹 서비스에 연결할 수 없습니다.

조치

해당 문서가 있는지 그리고 BI 실행 패드에 충분한 권한이 있는지 확인합니다. 해당 문서가 있고 문서에 충분한 권한이 있는 경우 Office 응용 프로그램을 닫은 후 시작한 다음 다시 시도하십시오.

보고서를 저장하는 동안 오류가 발생했습니다 보고서가 없거나 BusinessObjects 웹 서비스에 연결할 수 없습니다. (LO 02011)

원인

Live Office 캐시에 문서를 저장할 수 없습니다. 해당 문서가 없거나 SAP BusinessObjects 웹 서비스에 연결할 수 없습니다.

조치

문서가 BI 실행 패드에 존재하는지 확인합니다. 해당 문서가 있고 문서에 충분한 권한이 있는 경우 Office 응용 프로그램을 닫은 후 시작한 다음 다시 시도하십시오.

보고서를 새로 고치는 동안 오류가 발생했습니다. (LO 02012)

원인

이 오류는 다음 이유 중 하나로 인해 발생합니다.

- Live Office 개체를 Word의 머리글 및 바닥글과 같이 지원되지 않는 영역 또는 PowerPoint Office 2007 슬라이드 마스터로 끌어왔습니다.
- 보고서가 손상되었습니다.
- 서버에 액세스할 수 없습니다.

목록에 원인이 없으면 오류 세부 정보를 확인합니다.

조치

- Live Office 개체를 지원되지 않는 영역으로 끌어오면 안 됩니다.
 - BI 실행 패드에서 문서가 올바른지 확인합니다.
 - 네트워크 연결을 수정하거나 서버를 시작합니다.
- 다른 원인의 경우, 오류 세부 정보의 오류 코드를 사용하여 해결책을 찾습니다.

행 집합 데이터를 삽입하는 동안 오류가 발생했습니다. (LO 02013)

원인

이 오류는 다음 이유 중 하나로 인해 발생합니다.

- Live Office 개체를 Word의 머리글 및 바닥글과 같이 지원되지 않는 영역 또는 PowerPoint Office 2007 슬라이드 마스터로 끌어왔습니다.
- 보고서가 손상되었습니다.
- 서버에 액세스할 수 없습니다.

목록에 원인이 없으면 오류 세부 정보를 확인합니다.

조치

- Live Office 개체를 지원되지 않는 영역으로 끌어오면 안 됩니다.
- BI 실행 패드에서 문서가 올바른지 확인합니다.

- 네트워크 연결을 수정하거나 서버를 시작합니다.
- 다른 원인의 경우, 오류 세부 정보의 오류 코드를 사용하여 해결책을 찾습니다.

부분 보고서를 삽입하는 동안 오류가 발생했습니다. (LO 02014)

원인

이 오류는 다음 이유 중 하나로 인해 발생합니다.

- Live Office 개체를 Word의 머리글 및 바닥글과 같이 지원되지 않는 영역 또는 PowerPoint Office 2007 슬라이드 마스터로 끌어왔습니다.
- 보고서가 손상되었습니다.
- 서버에 액세스할 수 없습니다.

목록에 원인이 없으면 오류 세부 정보를 확인합니다.

조치

- Live Office 개체를 지원되지 않는 영역으로 끌어오면 안 됩니다.
 - BI 실행 패드에서 문서가 올바른지 확인합니다.
 - 네트워크 연결을 수정하거나 서버를 시작합니다.
- 다른 원인의 경우, 오류 세부 정보의 오류 코드를 사용하여 해결책을 찾습니다.

페이지 세그먼트를 삽입하는 동안 오류가 발생했습니다. (LO 02015)

원인

이 오류는 다음 이유 중 하나로 인해 발생합니다.

- Live Office 개체를 Word의 머리글 및 바닥글과 같이 지원되지 않는 영역 또는 PowerPoint Office 2007 슬라이드 마스터로 끌어왔습니다.
- 보고서가 손상되었습니다.
- 서버에 액세스할 수 없습니다.

목록에 원인이 없으면 오류 세부 정보를 확인합니다.

조치

- Live Office 개체를 지원되지 않는 영역으로 끌어오면 안 됩니다.
 - BI 실행 패드에서 문서가 올바른지 확인합니다.
 - 네트워크 연결을 수정하거나 서버를 시작합니다.
- 다른 원인의 경우, 오류 세부 정보의 오류 코드를 사용하여 해결책을 찾습니다.

크로스탭을 삽입하는 동안 오류가 발생했습니다. (LO 02016)

원인

이 오류는 다음 이유 중 하나로 인해 발생합니다.

- Live Office 개체를 Word의 머리글 및 바닥글과 같이 지원되지 않는 영역 또는 PowerPoint Office 2007 슬라이드 마스터로 끌어왔습니다.
- 보고서가 손상되었습니다.
- 서버에 액세스할 수 없습니다.

목록에 원인이 없으면 오류 세부 정보를 확인합니다.

조치

- Live Office 개체를 지원되지 않는 영역으로 끌어오면 안 됩니다.
- BI 실행 패드에서 문서가 올바른지 확인합니다.
- 네트워크 연결을 수정하거나 서버를 시작합니다.

다른 원인의 경우, 오류 세부 정보의 오류 코드를 사용하여 해결책을 찾습니다.

Microsoft Office 문서에서 오류가 발생했습니다. (LO 02017)

원인

Office SDK 오류가 발생했습니다.

조치

Office 응용 프로그램을 닫고 다시 시작한 다음 문제가 지속되면 Live Office 로그 파일을 유지한 상태로 SAP BusinessObjects 고객 지원에 문의하십시오.

BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼에서 쿼리할 때 오류가 발생했습니다. (LO 02018)

원인

네트워크에 연결되어 있지 않거나 SAP BusinessObjects 웹 서비스가 종료되었기 때문에 SAP BusinessObjects 웹 서비스에 연결할 수 없습니다.

조치

서버에 "핑(ping)"을 수행하여 네트워크가 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 CMC에 로그인한 다음 웹 서비스가 실행 중인지 확인합니다.

웹 서비스에 연결할 때 오류가 발생했습니다. (LO 02019)

원인

네트워크에 연결되어 있지 않거나 SAP BusinessObjects 웹 서비스가 종료되었기 때문에 SAP BusinessObjects 웹 서비스에 연결할 수 없습니다.

조치

서버에 "핑(ping)"을 수행하여 네트워크가 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 CMC에 로그인한 다음 웹 서비스가 실행 중인지 확인합니다.

웹 서비스에 연결할 때 오류가 발생했습니다. (LO 02020)

원인

네트워크에 연결되어 있지 않거나 SAP BusinessObjects 웹 서비스가 종료되었기 때문에 SAP BusinessObjects 웹 서비스에 연결할 수 없습니다.

조치

서버에 "핑(ping)"을 수행하여 네트워크가 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 CMC에 로그인한 다음 웹 서비스가 실행 중인지 확인합니다.

데이터 소스를 찾을 수 없습니다. (LO 02021)

원인

Crystal 보고서를 사용할 수 없습니다. 이 보고서가 없거나 제거되었습니다.

조치

문서가 BI 실행 패드에 있는지 확인하거나 Live Office "웹 브라우저에서 개체 보기"를 클릭하여 해당 문서가 있는지 확인하십시오.

데이터 소스를 찾을 수 없습니다. (LO 02022)

원인

Web Intelligence 문서를 사용할 수 없습니다. 이 보고서가 없거나 제거되었습니다.

조치

문서가 BI 실행 패드에 있는지 확인하거나 Live Office "웹 브라우저에서 개체 보기"를 클릭하여 해당 문서가 있는지 확인하십시오.

데이터 소스를 찾을 수 없습니다. (LO 02023)

원인

유니버스가 변경되거나 삭제되어 더 이상 존재하지 않습니다.

조치

동일한 사용자 계정을 사용하여 BI 실행 패드에 로그인하고 유니버스를 사용할 수 있는지 확인하십시오.

보고서의 최신 인스턴스를 찾을 수 없습니다. (LO 02024)

원인

일정이 설정된 올바른 문서를 찾을 수 없습니다.

조치

BI 실행 패드에 로그인하고 보고서 인스턴스 일정이 제대로 설정되었는지 확인합니다. 인스턴스가 올바른 보고서 유형에 속하는지 확인합니다.

부분 보고서 뷰어를 초기화하는 동안 오류가 발생했습니다. (LO 02025)

원인

이 오류는 다음 중 하나로 인해 발생합니다.

- 보고서가 손상되었습니다.
- SAP BusinessObjects 웹 서비스에 연결할 수 없습니다.
- 뷰어 파일이 일치하지 않습니다.

조치

BI 실행 패드에서 문서가 올바른지 확인합니다. Live Office 옵션 대화 상자를 사용하여 BOE에서 로그오프한 다음 로그인합니다. Office 응용 프로그램을 닫고 다시 시작한 다음 서버에 액세스할 수 있고 웹 서비스가 온라인 상태인지 확인합니다. Live Office 문제가 지속되면 Live Office를 다시 설치합니다.

부분 보고서 뷰어에서 개체를 선택하는 동안 오류가 발생했습니다. (LO 02026)

원인

이 오류는 다음 중 하나로 인해 발생합니다.

- 보고서가 손상되었습니다.
- SAP BusinessObjects 웹 서비스에 연결할 수 없습니다.
- 뷰어 파일이 일치하지 않습니다.

조치

BI 실행 패드에서 문서가 올바른지 확인합니다. Live Office 옵션 대화 상자를 사용하여 BOE에서 로그오프한 다음 로그인합니다. Office 응용 프로그램을 닫고 다시 시작한 다음 서버에 액세스할 수 있고 웹 서비스가 온라인 상태인지 확인합니다. Live Office 문제가 지속되면 Live Office를 다시 설치합니다.

부분 보고서를 선택하십시오. (LO 02027)

원인

뷰어에서 개체를 선택하지 않았습니다.

조치

기능을 사용하기 전에 Live Office 개체를 선택하십시오.

리포지토리 탐색기를 초기화하는 동안 오류가 발생했습니다. (LO 02028)

원인

리포지토리 탐색기 컨트롤에서 로드하지 못했습니다. SAP BusinessObjects 웹 서비스에 연결되지 않았거나 일부 파일이 일치하지 않습니다.

조치

Office 응용 프로그램을 닫고 다시 시작한 다음 다시 시도하십시오. 서버에 "핑(ping)"을 수행하여 네트워크가 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 CMC에 로그인한 다음 웹 서비스가 실행 중인지 확인합니다. Live Office 문제가 지속되면 Live Office를 다시 설치합니다.

뷰어 컨트롤에서 오류가 발생했습니다. (LO 02029)

원인

부분 보고서 뷰어에 보고서를 표시하려고 할 때 오류가 발생했습니다. 문서를 사용할 수 없거나 일부 서버가 다운되었거나 일부 파일이 일치하지 않습니다.

조치

- BI 실행 패드에서 문서가 올바른지 확인합니다.
- Live Office 옵션 대화 상자를 사용하여 BOE에서 로그오프한 다음 로그인합니다.
- Office 응용 프로그램을 닫고 다시 시작한 다음
- 서버에 액세스할 수 있고 웹 서비스가 온라인 상태인지 확인합니다.

Live Office 문제가 지속되면 Live Office를 다시 설치합니다.

매개 변수 컨트롤 오류가 발생했습니다. (LO 02030)

원인

- 문서를 사용할 수 없거나 문서가 손상되었습니다.
- 서버가 다운되었습니다.
- 파일이 일치하지 않습니다.

조치

- BI 실행 패드에서 문서가 올바른지 확인합니다.
- Live Office 옵션 대화 상자를 사용하여 BOE에서 로그오프한 다음 로그인합니다.
- Office 응용 프로그램을 닫고 다시 시작한 다음
- 서버에 액세스할 수 있고 웹 서비스가 온라인 상태인지 확인합니다.

Live Office 문제가 지속되면 Live Office를 다시 설치합니다.

요청 대화 상자에서 오류가 발생했습니다. (LO 02031)

원인

문서를 사용할 수 없거나 문서가 손상되었습니다. 또는 일부 서버가 종료되었습니다.

조치

- BI 실행 패드에서 문서가 올바른지 확인합니다.
- Live Office 옵션 대화 상자를 사용하여 BOE에서 로그오프한 다음 로그인합니다.
- Office 응용 프로그램을 닫고 다시 시작한 다음

쿼리 패널 지정 오류가 발생했습니다. (LO 02032)

원인

유니버스를 사용할 수 없거나 유니버스가 손상되었습니다. 또는 일부 서버가 종료되었습니다.

조치

BI 실행 패드에서 유니버스가 올바른지 확인합니다. Live Office 옵션 대화 상자를 사용하여 BOE에서 로그오프한 다음 로그인하거나, Office 응용 프로그램을 닫은 후 다시 시작합니다. 서버에 액세스할 수 있고 웹 서비스가 온라인 상태인지 확인합니다. 문제가 지속되면 Live Office QP 마법사를 사용하여 쿼리를 다시 작성합니다.

필드의 값을 찾는 동안 오류가 발생했습니다. (LO 02035)

원인

필드에 알맞는 값을 가져올 수 없습니다. Crystal Report를 사용할 수 없거나 Crystal Report 서비스가 실행되고 있지 않습니다.

조치

BI 실행 패드에서 문서가 존재하는지 확인합니다. 서버에 "핑(ping)"을 수행하여 네트워크가 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 CMC에 로그인한 다음 웹 서비스 및 Report Application Server가 실행 중인지 확인합니다.

현재 문서에 개체가 없으므로 Live Office 개체 속성 대화 상자를 표시할 수 없습니다. (LO 02038)

원인

손상된 Live Office 개체의 속성 대화 상자가 표시되었습니다. Live Office 개체를 수동으로 수정할 경우 이 오류가 발생할 수 있습니다.

조치

손상된 Live Office 개체를 제거할 Live Office "개체로 이동" 메뉴에서 모든 메뉴 항목을 클릭합니다. 또는 Live Office 개체를 수동으로 삭제하고 Live Office "개체로 이동" 메뉴에서 메뉴 항목을 클릭합니다.

Web Intelligence 문서의 쿼리 사양이 잘못되었습니다. (LO 02039)

원인

Office 문서가 손상되었거나 Live Office 클라이언트의 버전이 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼의 버전과 일치하지 않습니다.

조치

- BI 실행 패드에서 문서가 올바른지 확인합니다.
- Live Office 옵션 대화 상자를 사용하여 BOE에서 로그오프한 다음 로그인합니다.
- Office 응용 프로그램을 닫고 다시 시작한 다음
- Live Office 클라이언트와 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼의 버전이 호환되는지 확인하십시오.

문제가 지속되면 Office 문서를 다시 만듭니다.

로그온하는 동안 오류가 발생했습니다. (LO 02040)

원인

이 오류는 다음과 같은 이유 때문에 발생합니다.

- 로그인 정보가 잘못됨
- SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 서버가 작동 중이지 않음
- 웹 서비스가 다운됨
- 로컬 네트워크 연결을 사용할 수 없음
- 버전이 낮은 웹 서비스에 연결 중임

원인이 나열되지 않은 경우 오류 세부 정보를 검토합니다.

조치

- 올바른 로그인 정보를 제공합니다.

- 서버에 "핑(ping)"을 수행하여 네트워크가 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 CMC에 로그인한 다음 웹 서비스가 실행 중인지 확인합니다. 연결되어 있지 않으면 네트워크 연결을 수정하거나 서버를 시작합니다.
- 올바른 웹 서비스 URL을 제공합니다.

Live Office가 올바르게 설치되지 않았습니다. {0} 정의가 AssemblyInfo.xml에서 누락되었습니다. (LO 02041)

원인

Live Office 설치가 손상되었습니다.

조치

Live Office를 다시 설치합니다.

Live Office가 올바르게 설치되지 않았습니다. {0}의 기본 생성자를 적용할 때 오류가 발생했습니다. (LO 02042)

원인

Live Office 설치가 손상되었습니다.

조치

Live Office를 다시 설치합니다.

Live Office가 올바르게 설치되지 않았습니다. {0} 클래스를 로드할 때 오류가 발생했습니다. (LO 02043)

원인

Live Office 설치가 손상되었습니다.

조치

Live Office를 다시 설치합니다.

삽입 마법사를 초기화하는 동안 오류가 발생했습니다. 웹 서비스 연결을 확인하십시오. (LO 02044)

원인

Office 문서가 읽기 전용이거나 보고서가 손상되었습니다.

조치

Office 문서에 쓸 수 있는지 확인합니다. 이전 개체를 제거하고 다시 삽입합니다.

매개 변수를 업데이트하지 못했습니다. (LO 02045)

원인

입력한 값 형식이 예상 값 형식과 일치하지 않습니다.

조치

올바른 값을 입력합니다.

입력한 매개 변수가 필요한 매개 변수 유형과 일치하지 않습니다. (LO 02046)

원인

입력한 매개 변수가 필요한 매개 변수 유형과 일치하지 않습니다.

조치

예상되는 매개 변수 유형과 일치하는 값을 입력합니다.

Live Office 개체의 보고서 유형에 해당하는 인스턴스를 찾을 수 없습니다. (LO 02047)

원인

BI 실행 패드에 인스턴스가 없습니다.

조치

BI 실행 패드에 해당 보고서 유형의 인스턴스가 있는지 확인합니다. 인스턴스가 없으면 Live Office 개체의 해당 보고서 유형에 대한 인스턴스의 일정을 다시 설정합니다.

18.3 LO 26000 – LO 26999

Live Office에 오류가 발생했습니다. (LO 26000)

원인

SAP BusinessObjects Live Office 웹 서비스에 예기치 않은 오류가 발생했습니다.

조치

Office 응용 프로그램을 다시 시도하거나 다시 시작하십시오.

SAP BusinessObjects Live Office를 사용할 수 있는 올바른 라이선스가 없습니다. SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 시스템 관리자에게 문의하십시오. (LO 26003)

원인

SAP BusinessObjects Live Office 웹 서비스를 사용하기 위한 올바른 라이선스가 없습니다.

조치

올바른 키 코드가 있는지 시스템 관리자에게 문의하십시오.

잘못된 버전의 SAP BusinessObjects 웹 서비스에 연결했거나 웹 서비스 배포가 손상되었습니다. (LO 26002)

원인

잘못된 버전의 SAP BusinessObjects 웹 서비스에 연결했거나 웹 서비스 배포가 손상되었을 수 있습니다.

조치

호환되는 버전의 웹 서비스에 연결했는지 확인하십시오. 문제가 지속되면 SAP BusinessObjects 관리자에게 문의하십시오.

SAP BusinessObjects Live Office 웹 서비스에 오류가 발생했습니다. (LO 26004)

원인

SAP BusinessObjects Live Office 웹 서비스에 예기치 않은 오류가 발생했습니다.

조치

Office 응용 프로그램을 다시 시도하거나 다시 시작하십시오.

XML을 구문 분석하지 못했습니다. (LO 26005)

원인

Live Office 클라이언트 버전이 SAP BusinessObjects 웹 서비스보다 더 최신 버전입니다.

조치

호환 가능한 버전의 Live Office 클라이언트를 설치합니다.

클라이언트 XML 버전이 서버 XML 버전보다 최신 버전입니다. (LO 26006)

원인

Live Office 클라이언트 버전이 SAP BusinessObjects 웹 서비스보다 더 최신 버전입니다.

조치

호환 가능한 버전의 Live Office 웹 서비스를 사용하거나 이전 버전의 Live Office가 있는 경우 사용하십시오.

BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼과의 연결이 끊어졌습니다. 다시 로그인해 보십시오. (LO 26007)

원인

네트워크에 연결되어 있지 않거나 SAP BusinessObjects 웹 서비스가 종료되었기 때문에 SAP BusinessObjects 웹 서비스에 연결할 수 없습니다.

조치

네트워크 연결을 복구하고 다시 시도하십시오. 문제가 지속되면 SAP BusinessObjects 관리자에게 문의하여 서버가 실행 중인지 확인하십시오.

현재 새로 고침 옵션에 필요한 저장된 데이터가 존재하지 않습니다. (LO 26008)

원인

현재 새로 고침 옵션에 필요한 보고서 인스턴스가 존재하지 않습니다.

조치

개체의 새로 고침 옵션을 변경하거나 저장된 데이터를 사용하여 보고서를 다시 게시합니다.

웹 서버의 메모리가 부족합니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. (LO 26009)

원인

웹 서버의 메모리가 부족합니다.

조치

시스템 관리자에게 문의하여 웹 서버의 구성을 확인합니다. 웹 서버를 다시 시작하고 다시 시도하십시오.

검색 서비스에 문제가 발생했습니다. 검색 작업이 손상되었습니다. (LO 26010)

원인

검색 서비스가 응답하지 못했습니다.

조치

검색 서비스가 중단되었는지 확인합니다.

Live Office에 문제가 발생하여 요청한 작업을 완료할 수 없습니다. (LO 26300)

원인

Live Office에 문제가 있어서 요청한 작업을 완료할 수 없습니다.

조치

SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 서버에서 로그오프한 다음 다시 로그인하거나 해당 문서를 다시 여십시오.

현재 새로 고침 옵션에 필요한 보고서 인스턴스가 존재하지 않습니다. (LO 26301)

원인

현재 새로 고침 옵션에 필요한 보고서 인스턴스가 존재하지 않습니다.

조치

개체의 새로 고침 옵션을 변경하거나 CMC를 사용하여 새 인스턴스의 일정을 설정합니다.

보고서 연결 "{0}-{1}"이(가) 없습니다. (LO 26302)

원인

Web Intelligence 문서를 사용할 수 없습니다. Web Intelligence 문서가 없거나 제거되었습니다.

조치

BI 실행 패드에 해당 문서가 있는지 확인하거나 Live Office에서 위치 설정을 사용하여 보고서 소스를 다시 정의합니다.

Web Intelligence 보고서 엔진 웹 서비스에 연결할 수 없습니다(LO 26303).

원인

네트워크에 연결되어 있지 않거나 SAP BusinessObjects 웹 서비스가 종료되었기 때문에 SAP BusinessObjects 웹 서비스에 연결할 수 없습니다.

조치

SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 서버와의 네트워크 연결이 온라인 상태인지 확인하십시오. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 CMC에 로그인한 다음 Web Intelligence 보고서 서버가 실행 중인지 확인합니다.

Web Intelligence 보고서 엔진 웹 서비스에 연결할 수 없습니다(LO 26304).

원인

네트워크에 연결되어 있지 않거나 SAP BusinessObjects 웹 서비스가 오프라인 상태이기 때문에 SAP BusinessObjects 웹 서비스에 연결할 수 없습니다.

조치

서버에 대한 네트워크 연결이 온라인 상태인지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 CMC에 로그인한 다음 웹 서비스가 온라인 상태인지 확인합니다.

지속되는 뷰를 로드하지 못했습니다. (LO 26307)

원인

Office 문서가 손상되었거나 Live Office 클라이언트의 버전이 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼의 버전과 일치하지 않습니다.

조치

최신 버전의 Live Office를 설치한 다음 다시 시도하십시오. 웹 서비스와 클라이언트의 버전 번호가 일치하는지 확인하십시오. 이 문제는 버전 불일치로 인해 발생할 수 있습니다.

부분 보고서 유형이 {0}에서 {1}(으)로 변경되었습니다. (LO 26310)

원인

Web Intelligence 문서를 사용할 수 없거나 Web Intelligence 문서의 구조가 변경되었습니다.

조치

Web Intelligence 문서를 다시 삽입합니다.

쿼리 데이터를 가져올 수 없습니다. (LO 26312)

원인

Web Intelligence 문서에서 사용하는 유니버스가 변경되었거나 삭제되었습니다.

조치

BI 실행 패드에서 Web Intelligence 문서에 대한 유니버스 데이터 소스를 확인합니다.

Web Intelligence 부분 보고서 출력 데이터를 가져올 수 없거나 데이터가 잘못되었습니다(LO 26313).

원인

문서를 사용할 수 없거나 손상되었거나 서버가 종료되었습니다.

조치

- BI 실행 패드에서 문서가 올바른지 확인합니다.
- CMC에서 서버가 온라인 상태인지 확인합니다.
- Live Office 옵션 대화 상자를 사용하여 BOE에서 로그오프한 다음 로그인합니다.
- Office 응용 프로그램을 닫고 다시 시작한 다음

지정된 보고서에서 데이터를 새로 고칠 권한이 없습니다. (LO 26314)

원인

지정된 보고서에서 데이터를 새로 고칠 권한이 부족합니다.

조치

SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 관리자에게 문의하여 보고서를 새로 고치는 데 충분한 권한을 부여받으십시오.

문서 정보를 가져오지 못했습니다. (LO 26315)

원인

문서 정보를 가져오지 못했습니다. 자세한 내용은 오류 메시지 세부 정보를 참조하십시오.

조치

보고서 엔진 서비스가 실행 중인지 확인하고 다시 시도하십시오.

Live Office 개체를 가져오지 못했습니다. 온라인 그림은 지원되지 않습니다. (LO 26318)

원인

인터넷에서 그림을 다운로드하지 못했습니다.

조치

지원되는 그림으로 교체하십시오.

권한이 부족하여 지정한 보고서에서 데이터를 반입할 수 없습니다. (LO 26604)

원인

지정한 보고서에서 데이터를 반입할 권한이 부족합니다.

조치

SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 관리자에게 문의하여 충분한 권한을 받으십시오.

Live Office 뷰가 손상되었습니다. (LO 26605)

원인

Live Office 뷰가 손상되었습니다.

조치

손상된 Live Office 개체를 제거할 Live Office "개체로 이동" 메뉴에서 모든 Live Office 개체를 클릭합니다.

새로 고침 오류입니다. 뷰 새로 고침 옵션이 없습니다. (LO 26606)

원인

현재 새로 고침 옵션에 필요한 보고서 인스턴스가 존재하지 않습니다.

조치

이 보고서의 새로 고침 옵션을 확인하고 다시 시도하십시오. 그렇지 않으면 Live Office 뷰에 일정이 설정된 인스턴스가 있는지 확인하십시오.

Crystal Reports Server에 액세스할 수 없습니다. Crystal Reports Server 연결을 확인하십시오. (LO 26607)

원인

Crystal Report 서버에 액세스할 수 없습니다. Crystal Report 서버의 네트워크 연결이 종료되었을 수 있습니다.

조치

Crystal Report 서버의 네트워크 연결을 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 CMC에 로그인한 다음 Crystal Report 서버가 온라인 상태인지 확인합니다.

SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 개체를 찾을 수 없습니다. (LO 26608)

원인

문서를 사용할 수 없습니다. 이 문서가 없거나 제거되었습니다.

조치

CMS에서 보고서 경로를 확인하고 Live Office에서 위치 설정을 사용하여 보고서 소스를 다시 정의합니다. 그렇지 않으면 사용자에게 개체를 보는 데 충분한 권한이 있는지 확인합니다.

보고서 연결이 없습니다. (LO 26610)

원인

Crystal Report 서버에 액세스할 수 없습니다. 네트워크가 연결되어 있지 않거나 Crystal Report 서비스를 사용하지 못할 수 있습니다.

조치

Crystal Report 서버의 네트워크 연결을 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 CMC에 로그인한 다음 웹 서비스가 온라인 상태인지 확인합니다.

"{2}" 로캘에서 매개 변수 값 "{0}"을(를) "{1}"(으)로 구문 분석하지 못했습니다. (LO 26611)

원인

이 값은 이 필드에 필요한 값 형식과 일치하지 않습니다.

조치

값을 필수 형식으로 변경하십시오.

Crystal 보고서를 가져오지 못했습니다. (LO 26612)

원인

BI 실행 패드에 해당 문서가 없거나 SAP BusinessObjects 웹 서비스에 연결할 수 없습니다.

조치

문서가 BI 실행 패드에 존재하는지 확인합니다. 문서가 존재하는 경우 Office 응용 프로그램을 다시 시작한 다음 다시 시도하십시오.

Live Office 클라이언트 버전이 SAP BusinessObjects 웹 서비스 버전과 일치하지 않습니다. (LO 26613)

원인

Live Office 클라이언트의 버전이 설치된 SAP BusinessObjects 웹 서비스의 버전과 호환되지 않습니다.

조치

호환 가능한 버전의 Live Office 클라이언트를 설치하고 다시 시도하십시오.

Crystal Reports Server에 액세스할 수 없습니다. Crystal Reports Server 연결을 확인하십시오. (LO 26614)

원인

Crystal Report 서버에 액세스할 수 없습니다. 네트워크 연결 또는 Crystal Report 서버를 사용할 수 없습니다.

조치

Crystal Report 서버의 네트워크 연결을 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 CMC에 로그인한 다음 Crystal Report 서버가 실행 중인지 확인합니다.

뷰를 렌더링하지 못했습니다. 보고서 CUID, {0}을(를) 찾을 수 없습니다. (LO 26615)

원인

보고서를 찾을 수 없습니다. 보고서가 없을 수 있습니다.

조치

CMC를 사용하여 해당 보고서가 있는지 확인합니다. 보고서 인스턴스 또는 저장된 데이터가 소스 보고서에서 제거되었는지 확인합니다.

셀이 이미 있습니다. (LO 26616)

원인

새 뷰가 기존 개체를 덮어쓰기 때문에 새 뷰를 삽입할 수 없습니다.

조치

다른 셀을 선택한 다음 다시 시도하십시오.

입력한 값이 필요한 필터 유형과 일치하지 않습니다. (LO 26617)

원인

필터가 잘못되었습니다. 필터 유형이 값 형식과 일치하지 않습니다.

조치

CMC를 사용하여 Live Office에서 필터 또는 필터 설정을 변경하십시오.

보고서를 열지 못했습니다. (LO 26619)

원인

Crystal Report 서버에 액세스할 수 없습니다. 네트워크 연결 또는 Crystal Report 서버가 종료되었을 수 있습니다. 또는 해당 보고서가 없습니다.

조치

Crystal Report 서버의 네트워크 연결을 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 CMC에 로그인한 다음 Crystal Report 서버가 실행 중인지 확인합니다.

지속되는 뷰를 로드하지 못했습니다. (LO 26620)

원인

Live Office 클라이언트 버전이 SAP BusinessObjects Live Office 웹 서비스 버전과 일치하지 않습니다.

조치

최신 버전의 Live Office 웹 서비스를 설치한 다음 다시 시도하십시오. SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 웹 서비스와 클라이언트의 버전 번호를 확인하십시오. 이 오류는 역호환성 문제 때문에 발생할 수 있습니다.

이 유형의 보고서 개체는 지원되지 않습니다. (LO 26621)

원인

이 유형의 보고서 개체는 지원되지 않습니다.

조치

다른 보고서 개체를 삽입하십시오.

지정된 부분 보고서를 새로 고치지 못했습니다. 지정된 데이터 컨텍스트가 있는지 확인하십시오. {0}. (LO 26626)

원인

보고서의 지정된 부분을 검색하지 못했습니다. 보고서의 이 부분이 누락되었을 수 있습니다.

조치

BI 실행 패드에서 해당 보고서를 보고 보고서의 지정된 부분이 없는지 확인하십시오.

없는 부분: (LO 26627)

원인

지정한 TopN 부분 보고서를 가져오지 못했습니다. 보고서의 이 부분이 누락되었을 수 있습니다.

조치

BI 실행 패드에서 보고서를 보고 해당 부분이 없는지 확인하거나 보고서의 다른 부분을 선택한 다음 다시 시도하십시오.

현재 버전은 SAP 주요 날짜 기능을 지원하지 않습니다. (LO 26630)

원인

현재 버전은 SAP 주요 날짜 기능을 지원하지 않습니다.

조치

- 새 버전으로 업그레이드합니다.
- Web Intelligence 보고서를 주요 날짜 유니버스와 함께 사용하지 마십시오.
- 주요 날짜를 사용하지 않고 보고할 위치를 설정합니다.

Crystal Reports Java 형식이 지원되지 않습니다. (LO 26631)

원인

Crystal Report for Enterprise를 사용해 만든 Crystal 보고서가 지원되지 않습니다.

조치

다른 보고서를 선택하십시오.

장19 메타데이터 브리지 및 Universe Builder(MDB) 오류 메시지

메타데이터 브리지 및 Universe Builder에는 다음 오류 메시지 범주가 포함됩니다.

범위	범주
MDB 00001	메타데이터 브리지 및 Universe Builder

이 유니버스를 구문 분석할 수 없습니다. \n유니버스 디자인을 검토해야 합니다. (MDB 00001)

원인

개체를 구문 분석할 수 없기 때문에 브리지에서 유니버스를 생성할 수 없습니다.

조치

유니버스 디자인을 검토하여 개체를 간단하게 만듭니다.

장20 SAP BusinessObjects Mobile(MOB) 오류 메시지

SAP BusinessObjects Mobile 오류 메시지의 범주는 다음과 같습니다.

범위	범주
MOB 00001 - MOB 00305 MOB 02003 - MOB 02121	Mobile Server 오류 메시지
MOB 10001 - MOB 10909	Mobile Client 오류 메시지
MOB 20001 - MOB 20016	Mobile Server 구성 도구 오류 메시지

20.1 Mobile Server 오류 메시지

잘못된 자격 증명입니다. {0}. 로그인 정보가 올바른지 확인합니다. (MOB 00001)

원인

잘못된 자격 증명입니다.

조치

연결 설정을 확인하고 올바른 정보로 다시 로그인해 보십시오.

{0} 인증을 통해 로그인할 수 없습니다. 로그인 정보가 올바른지 확인합니다. (MOB 00002)

원인

잘못된 자격 증명입니다.

조치

지정된 인증 유형에 올바른 사용자 이름 및 암호를 입력하십시오.

{0} 문서를 열지 못했습니다. (MOB 00005)

원인

문서 번역자를 찾을 수 없습니다. Enterprise 관리자에게 문의하십시오.

조치

지정된 문서 유형에 대해 문서 번역자가 지원되는지 확인하십시오.

문서가 서버에 없습니다. (MOB 00006)

원인

서버에서 이미 삭제된 문서를 열려고 합니다.

조치

문서 목록을 새로 고쳐 서버에서 최신 문서 목록을 가져오십시오.

명령을 작성하는 동안 내부 서버 오류가 발생했습니다. 관리자에게 문의하십시오. (MOB 00009)

원인

메시지 클래스의 잘못된 형식 캐스팅으로 인해 명령을 작성하지 못했습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

클라이언트에서 수신한 정보를 기반으로 세션을 만들지 못했습니다. (MOB 00010)

원인

클라이언트에서 수신한 정보로부터 세션을 만들지 못했습니다.

조치

다시 로그인하십시오.

문서에 대한 프롬프트를 찾을 수 없습니다. (MOB 00011)

원인

해당 문서에 대한 프롬프트를 찾을 수 없습니다.

조치

자세한 내용은 문서 디자이너에게 문의하십시오.

중앙 관리 서버에서 정보를 가져오는 동안 내부 서버 오류가 발생했습니다. (MOB 00012)

원인

중앙 관리 서버(CMS)에서 정보를 가져오는 동안 내부 서버 오류가 발생했습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

클라이언트 요청을 처리하는 동안 내부 서버 오류가 발생했습니다. (MOB 00014)

원인

클라이언트 요청에서 클래스 정보를 찾을 수 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

문서를 여는 동안 내부 서버 오류가 발생했습니다. 서버에서 {0} 클래스를 찾을 수 없습니다. (MOB 00015)

원인

WebIParser.jar에서 클래스를 찾을 수 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

내부 오류가 발생했습니다. {0} 서비스를 찾을 수 없습니다. (MOB 00018)

원인

액세스하려는 서비스를 찾을 수 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

내부 오류가 발생했습니다. {0} 서비스를 찾을 수 없습니다. (MOB 10001)

원인

이 오류는 요청한 작업이 서비스로 등록되지 않을 때 발생합니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

{0} 서비스를 만드는 동안 내부 오류가 발생했습니다. (MOB 00019)

원인

서비스를 만드는 동안 내부 오류가 발생했습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

클라이언트 요청을 처리하는 동안 내부 서버 오류가 발생했습니다. (MOB 00020)

원인

원격 메서드 호출에 실패했습니다. 인수의 형식과 이름의 값이 같아야 합니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

클라이언트 요청을 처리하는 동안 내부 서버 오류가 발생했습니다. (MOB 00021)

원인

원격 메서드 호출에 실패했습니다. 선언된 메서드는 boolean, int, double 또는 java.lang.String 형식의 인수만 사용할 수 있습니다. 다른 데이터 형식은 지원되지 않습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

클라이언트 요청을 처리하는 동안 내부 서버 오류가 발생했습니다. (MOB 00022)

원인

MobiVaultusServer.jar의 command_factories.properties 파일이 손상되었습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

클라이언트 요청을 처리하는 동안 내부 서버 오류가 발생했습니다. (MOB 00023)

원인

원격 메서드 호출에 실패했습니다. 기본 유형 중 하나로 전달된 인수를 변환할 수 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

문서 경고에 가입할 권한이 없습니다. (MOB 00024)

원인

문서 경고에 가입할 수 있는 권한이 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

장치의 로컬 저장소에 문서를 저장할 권한이 없습니다. '로컬 복사본 저장' 옵션을 선택하지 않고 경고에 가입할 수 있습니다. (MOB 00026)

원인

장치의 로컬 저장소에 문서를 저장할 수 있는 권한이 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

장치의 로컬 저장소에 문서를 저장할 권한이 없습니다. (MOB 00027)

원인

장치의 로컬 저장소에 문서를 저장할 수 있는 권한이 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

검색을 수행하는 동안 내부 서버 오류가 발생했습니다. (MOB 00028)

원인

검색을 수행하는 동안 내부 서버 오류가 발생했습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

클라이언트 요청을 처리하는 동안 내부 서버 오류가 발생했습니다. (MOB 00029)

원인

요청한 메시드가 없습니다. 자세한 내용은 로그를 참조하십시오.

조치

관리자에게 문의하십시오.

세션이 만료되었습니다. 다시 로그인하십시오. (MOB 00030)

원인

세션이 만료되었습니다. 클라이언트로부터 로그인 자격 증명을 받는 동안 세션이 만료되었습니다.

조치

응용 프로그램을 종료하고 다시 로그인하십시오.

세션이 만료되었습니다. 다시 로그인하십시오. (MOB 00031)

원인

클라이언트에서 로그인 자격 증명을 받는 동안 내부 서버 오류가 발생했습니다.

조치

응용 프로그램을 종료하고 다시 로그인하십시오.

받은 세션 데이터를 확인하는 동안 메시지를 밀어넣지 못했습니다. (MOB 00050)

원인

네트워크를 사용할 수 없어 메시지를 밀어넣지 못했습니다.

조치

받은 세션 데이터의 형식을 확인합니다.

클라이언트 요청을 처리하는 동안 내부 서버 오류가 발생했습니다. (MOB 00060)

원인

내부 서버 오류가 발생했습니다. 요청된 작업을 서버에 게시할 수 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

클라이언트 요청을 처리하는 동안 내부 서버 오류가 발생했습니다. (MOB 00080)

원인

내부 오류로 인해 명령을 실행하지 못했습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

클래스 {0}에 대한 인스턴스를 만드는 동안 내부 서버 오류가 발생했습니다. (MOB 00110)

원인

잘못된 정보로 인해 클래스를 원격 호출하지 못했습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

클라이언트 요청을 처리하는 동안 내부 서버 오류가 발생했습니다. (MOB 00130)

원인

잘못된 메서드 정보로 인해 메서드를 원격 호출하지 못했습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

내부 서버 오류가 발생했습니다. 서버에 {0} 파일이 없거나 파일이 손상되었습니다. (MOB 00300)

원인

요청한 파일을 찾지 못했거나 파일이 손상되었습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

세션이 만료되었습니다. 다시 로그인하여 문서를 여십시오. (MOB 02003)

원인

세션이 만료되었습니다.

조치

setInfoObjects 및 setSession 메서드가 openDocumentInstance 앞에 호출되는지 확인하고 다시 로그인하십시오.

매개 변수 범위가 잘못되어 프롬프트 실행에 실패했습니다. (MOB 02017)

원인

프롬프트 값에 대한 범위 매개 변수에 두 개의 매개 변수가 포함되어야 합니다.

조치

프롬프트 실행을 위해 적당한 범위의 값을 입력하십시오.

URL {0}에 잘못된 문자가 있어 요청한 작업을 실행할 수 없습니다. (MOB 02090)

원인

URL에 잘못된 문자가 있습니다.

조치

문서 디자이너에게 문의하십시오.

프롬프트 값이 잘못되었습니다. 올바른 형식으로 날짜를 입력하십시오. (MOB 02100)

원인

문자열을 데이터 형식으로 변환하지 못했습니다.

조치

프롬프트에 올바른 형식의 날짜를 입력했는지 확인하십시오.

<href> 태그 구문이 잘못되어 요청한 작업을 실행할 수 없습니다. (MOB 02120)

원인

HTML의 <href> 태그 구문이 잘못되었습니다.

조치

문서 디자이너에게 문의하십시오.

Mobile 서버 이름 또는 IP 주소를 확인할 수 없습니다. (MOB 20007)

원인

Mobile 서버 이름 또는 IP 주소를 확인할 수 없습니다.

조치

유효한 Mobile 서버 이름 또는 IP 주소를 지정하십시오.

설정을 {0} 파일에 저장하지 못했습니다. (MOB 20010)

원인

속성 파일을 편집할 수 없습니다.

조치

파일에 쓰기 권한이 있는지 확인하십시오.

20.2 Mobile Client 오류 메시지

요청한 폴더를 찾을 수 없습니다. (MOB 10004)

원인

요청한 폴더가 서버에서 삭제되었을 수 있습니다.

조치

요청한 폴더를 리포지토리에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.

요청한 작업을 수행할 수 없습니다. (MOB 10005)

원인

서버에서 받은 데이터가 잘못되어 요청한 작업을 수행할 수 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

로컬 문서를 열 수 없습니다. (MOB 10006)

원인

서버에서 받은 데이터가 잘못되어 요청한 작업을 수행할 수 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

진행 중인 작업을 갑자기 취소했습니다. (MOB 10007)

원인

사용자가 작업을 취소했습니다.

조치

필요한 조치가 없습니다.

로그인 자격 증명이 올바르지 않습니다. 올바른 자격 증명으로 로그인하십시오. (MOB 10008)

원인

잘못된 로그인 자격 증명입니다.

조치

올바른 자격 증명으로 로그인하십시오.

로그온하는 동안 오류가 발생했습니다. (MOB 10009)

원인

네트워크를 사용할 수 없어 오류가 발생했습니다.

조치

다시 로그인하십시오.

보고서를 찾을 수 없습니다. (MOB 10010)

원인

리포지토리에서 요청한 보고서를 찾을 수 없습니다.

조치

리포지토리에서 요청한 보고서를 사용할 수 있는지 확인하십시오.

데이터 연결을 갱신하지 못했습니다. (MOB 10011)

원인

데이터 연결을 갱신하지 못했습니다.

조치

응용 프로그램을 종료하고 다시 로그인하십시오.

장치에서 전자 메일 계정을 찾을 수 없습니다. (MOB 10012)

원인

장치에서 전자 메일 계정을 찾을 수 없습니다.

조치

장치에 전자 메일 계정을 설정하십시오.

장치 플랫폼에서 요청한 작업을 지원하지 않습니다. (MOB 10013)

원인

장치 플랫폼이 요청한 작업(메일/호출/URL)을 지원하지 않습니다.

조치

장치 플랫폼이 요청한 작업을 지원하는지 확인하십시오.

통화를 초기화할 수 없습니다. (MOB 10030)

원인

장치 플랫폼이 호출 작업을 지원하지 않습니다.

조치

장치 플랫폼이 요청한 작업을 지원하는지 확인하십시오.

내부 오류로 인해 보고서를 새로 고칠 수 없습니다. (MOB 10031)

원인

내부 오류로 인해 보고서를 새로 고칠 수 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

내부 오류로 인해 응용 프로그램을 끝내지 못했습니다. (MOB 10032)

원인

동기화 프로세스를 취소하는 동안 내부 오류가 발생했습니다.

조치

응용 프로그램을 종료하고 다시 시도해 보십시오.

폴더에서 {0} 문서를 조회하지 못했습니다. (MOB 10033)

원인

폴더에서 요청한 문서를 찾을 수 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

요청한 폴더에서 폴더를 조회하지 못했습니다. (MOB 10034)

원인

요청한 폴더에서 폴더를 조회하지 못했습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

요청한 작업을 수행하지 못했습니다. (MOB 10035)

원인

통신 서비스가 초기화되지 않습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

문서를 전자 메일로 보낼 권한이 없습니다. (MOB 10037)

원인

문서를 전자 메일로 보낼 수 있는 권한이 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

내부 오류가 발생했습니다. 알림을 보낼 수 없습니다. (MOB 10039)

원인

경고 유형은 경고, 오류 또는 정보 중 하나여야 합니다. 다른 유형은 지원되지 않습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

SAP BusinessObjects Mobile 응용 프로그램에 로그인할 권한이 없습니다. (MOB 10040)

원인

SAP BusinessObjects Mobile 응용 프로그램에 로그인할 수 있는 권한이 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

클라이언트에서 {0} 화면은 지원되지 않습니다. (MOB 10042)

원인

클라이언트 응용 프로그램에서 지원되지 않는 화면을 얻으려고 합니다.

조치

만들고 있는 화면이 클라이언트에서 지원되는지 확인하십시오.

요청한 탐색 방향이 지원되지 않습니다. (MOB 10043)

원인

Mobile 응용 프로그램에서 위쪽/아래쪽/왼쪽/오른쪽 방향만 지원합니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

문서 인스턴스 정보를 검색할 수 없습니다. (MOB 10044)

원인

문서 인스턴스 정보를 검색할 수 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

{0} 클래스를 원격 호출하는 동안 내부 오류가 발생했습니다. (MOB 10045)

원인

클래스의 인스턴스를 만들지 못했습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

보고서를 여는 동안 내부 오류가 발생했습니다. (MOB 10046)

원인

보고서의 구문 분석에 실패했습니다. DOM의 해시 테이블에서 개체 참조를 찾을 수 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

보고서를 여는 동안 오류가 발생했습니다. (MOB 10047)

원인

서버에서 받은 그래프 데이터가 잘못되었습니다. 개체 그래프에서 주기가 발견됩니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

폴더를 열 수 없습니다. (MOB 10048)

원인

Enterprise 리포지토리에서 문서 인스턴스 목록 정보를 검색할 수 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

문서에 포함된 작업 URL이 예상한 형식이 아닙니다. (MOB 10050)

원인

문서에 포함된 작업 URL이 예상한 형식으로 되어 있지 않습니다.

조치

문서 디자이너에게 문의하십시오.

요청한 작업을 수행하지 못했습니다. (MOB 10071)

원인

문서 동기화가 진행되고 있기 때문에 요청한 작업을 수행하지 못했습니다.

조치

동기화가 완료된 후 작업을 수행하십시오.

권한이 없는 작업입니다. (MOB 10081)

원인

통신 서비스가 초기화되지 않습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

서버에서 데이터를 읽는 동안 내부 오류가 발생했습니다. (MOB 10090)

원인

서버에서 데이터를 읽는 동안 내부 오류가 발생했습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

네트워크 오류로 인해 로컬 저장소를 복구할 수 없습니다. (MOB 10100)

원인

네트워크 오류로 인해 전체 데이터 복구를 수행할 수 없습니다.

조치

Mobile 서버에 연결할 수 있는지 확인하십시오.

보고서의 요청한 페이지가 서버에 없습니다. (MOB 10110)

원인

보고서에서 요청한 페이지가 삭제되었을 수 있기 때문에 서버에서 이 페이지를 찾을 수 없습니다.

조치

리포지토리를 검사하여 요청한 페이지가 있는지 확인하십시오.

내부 오류가 발생했습니다. 응용 프로그램을 시작하지 못했습니다. (MOB 10120)

원인

서비스 바인더 정보를 찾을 수 없습니다. J2MIServiceBinderImpl 클래스를 시작할 수 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

화면에서 UI 컨트롤을 관리하는 중 오류가 발생했습니다. (MOB 10130)

원인

지원되지 않는 컨트롤을 추가하거나 바꾸는 동안 오류가 발생했습니다.

조치

플랫폼에서 사용자가 추가하거나 바꾸려는 컨트롤을 지원하는지 확인하십시오.

자격 증명이 올바르지 않습니다. (MOB 10140)

원인

자격 증명이 유효하지 않습니다.

조치

사용자 이름과 암호가 지정된 인증에 대해 유효한지 확인하십시오.

내부 오류가 발생했습니다. (MOB 10150)

원인

검색된 데이터 형식이 잘못되었습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

데이터를 동기화하는 중 오류가 발생했습니다. (MOB 10160)

원인

데이터를 동기화하는 동안 오류가 발생했습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

로그인하지 못했습니다. 다시 로그인하십시오. (MOB 10170)

원인

네트워크를 사용할 수 없어 서버에 연결할 수 없습니다.

조치

네트워크에 연결되어 있는지 확인하고 다시 로그인하십시오.

동기화 프로세스가 진행 중이므로 문서를 삭제할 수 없습니다. (MOB 10180)

원인

동기화 프로세스가 진행되고 있기 때문에 문서를 삭제할 수 없습니다.

조치

동기화가 완료된 후 문서를 삭제하십시오.

보고서를 여는 동안 내부 오류가 발생했습니다. (MOB 10190)

원인

DOM의 해시 테이블에서 개체 참조를 복원하지 못했습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

내부 오류로 인해 SMS를 보내지 못했습니다. (MOB 10200)

원인

내부 오류로 인해 SMS를 보내지 못했습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

요청한 작업이 지원되지 않습니다. (MOB 10210)

원인

요청한 작업이 지원되지 않습니다.

조치

문서 디자이너에게 문의하십시오.

응용 프로그램을 시작하지 못했습니다. (MOB 10220)

원인

MIDlet 정보가 없기 때문에 응용 프로그램을 시작하지 못했습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

로그인하지 못했습니다. Mobile 서버에 연결할 수 없습니다. (MOB 10230)

원인

로그인에 실패했습니다. Mobile 서버에 연결할 수 없습니다.

조치

Mobile 서버가 작동 중이고 Mobile 서버를 올바르게 구성했는지 확인하십시오.

오프라인 모드에서는 서버로부터 정보를 가져올 수 없습니다. (MOB 10300)

원인

오프라인 모드에 있을 때 서버에서 정보를 검색할 수 없습니다.

조치

응용 프로그램에 로그인하십시오.

Mobile 서버에 연결할 수 없습니다. (MOB 10400)

원인

네트워크 문제로 인해 Mobile 서버와 통신하는 동안 오류가 발생했습니다.

조치

네트워크 연결을 확인합니다.

화면에서 UI 컨트롤을 관리하는 중 오류가 발생했습니다. (MOB 10500)

원인

지원되지 않는 컨트롤을 추가하거나 바꾸는 동안 오류가 발생했습니다.

조치

플랫폼에서 사용자가 추가하거나 바꾸려는 컨트롤을 지원하는지 확인하십시오.

입력이 선택되지 않았습니다. 요청이 취소됩니다. (MOB 10600)

원인

화면에서 선택된 입력이 없습니다.

조치

필요한 입력을 선택하십시오.

요청한 작업을 수행하는 동안 내부 오류가 발생했습니다. (MOB 10700)

원인

모바일 장치에서 사용자 인터페이스(화면)를 시작하는 동안 오류가 발생했습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

세션이 만료되었습니다. 다시 로그인하십시오. (MOB 10800)

원인

세션이 만료되었거나 네트워크를 사용할 수 없습니다.

조치

다시 로그인하십시오.

요청한 작업이 지원되지 않습니다. (MOB 10900)

원인

지원되지 않는 보고서의 일부를 보려고 합니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

이미지를 로드할 수 없습니다. 이미지를 사용할 수 있는지 확인하십시오. (MOB 10002)

원인

이미지를 로드하는 동안 오류가 발생했습니다.

조치

이미지를 사용할 수 있는지 확인하십시오.

서버를 다시 시작하지 못했습니다. (MOB 20012)

원인

서버를 다시 시작하지 못했습니다.

조치

모바일 서버 로그에서 유효한 오류 메시지를 확인하고 서버를 다시 시작하십시오.

{0} 속성 파일을 찾을 수 없습니다. (MOB 20011)

원인

속성 파일을 찾을 수 없습니다.

조치

설치 디렉터리에 속성 파일이 있는지 확인하십시오. 이 파일이 없으면 지원팀에 문의하십시오.

장21 다중 테넌트 오류 메시지

이 단원에서는 다중 테넌트 지원 관리 도구에 표시되고 .csv 로그 파일에 기록되는 일반적인 오류 목록을 제공합니다.

오류 코드 범위	범주
MTM 00001 - MTM 00024	속성 구성 파일 오류
MTM 00101 - MTM 10104	데이터 읽기 오류
MTM 01001 - MTM 01009	데이터베이스 구성 오류
MTM 02000 - MTM 02002	사용자 그룹 및 권한 오류
다중 테넌트 지원 관리 도구	경고 메시지

21.1 MTM 00001 - MTM 00024 속성 구성 파일 오류

(MTM 00001) Invalid application configuration file. Error: {0}

원인

일부 구성 옵션의 지정에 오류가 있었습니다.

조치

출력 또는 로그 파일을 확인하여 어떤 옵션이 잘못되었는지 보고 설치된 샘플 테넌트 템플릿 정의 파일의 해당 설명에 따라 수정합니다.

(MTM 00002) Reserved

원인(MTM 00002에 대해 보류됨)

원인 자리 표시자 텍스트.

조치

조치 자리 표시자 텍스트.

(MTM 10003) An unexpected error has occurred

원인

예기치 않은 상황이 발생했습니다.

조치

자세한 오류 메시지는 로그 파일을 확인하십시오.

(MTM 00004) Reserved

원인

원인 자리 표시자 텍스트.

조치

조치 자리 표시자 텍스트.

(MTM 00005) No matching objects under root folder "{1}" in "{2}", specified by configuration option "{3}", are found using query "{0}"

원인

지정된 템플릿 경로에서 템플릿 개체를 검색할 수 없습니다.

조치

구성 옵션을 사용하여 지정된 템플릿 경로가 올바른지 확인합니다. 지정된 루트 폴더에서 사용할 수 있는 템플릿이 없을 수 있습니다.

(MTM 00006) Failed to fetch object(s) with query {0}

원인

CMS 또는 개체 관리자에서 개체를 반입할 때 오류가 발생했습니다.

조치

자세한 근본 원인은 로그 파일을 확인하십시오. 쿼리 구문, CMS 가용성 및 개체 액세스 가능성을 확인하십시오.

(MTM 00007) Failed to fetch template object(s) from "{1}", specified by configuration option "{2}", under root folder "{0}"

원인

CMS 또는 개체 관리자에서 템플릿을 반입할 때 오류가 발생했습니다.

조치

자세한 근본 원인은 로그 파일을 확인하십시오. 쿼리 구문, CMS 가용성 및 개체 액세스 가능성을 확인하십시오.

(MTM 00008) Failed to map template object(s) to tenant object(s)

원인

템플릿 개체를 테넌트 개체에 매핑할 때 오류가 발생했습니다. 이 오류는 개체 관리자 관련 작업이나 BIAR 파일 작업 중에 IO 작업으로 인해 발생할 수 있습니다.

조치

실제 원인에 관한 자세한 내용은 로그를 확인하십시오. 사용되는 테넌트 템플릿 정의 파일에 템플릿 개체가 올바르게 정의되어 있는지 확인하십시오. 또한, 사용자에게 IO 리소스에 액세스하는 데 충분한 액세스 권한이 있는지 확인하십시오.

(MTM 00009) Failed to perform backup of the previously imported tenant objects

원인

기존 테넌트 개체를 백업하는 동안 예외가 발생했습니다. 이 오류는 개체 관리자 관련 작업이나 BIAR 파일 작업 중에 IO 작업으로 인해 발생할 수 있습니다.

조치

사용자의 홈 디렉터리에 디스크 공간이 충분한지 및 CMS에 액세스할 수 있는지 확인합니다. 실제 원인에 관한 자세한 내용은 로그 파일을 확인하십시오.

(MTM 00010) Failed to restore the backup tenant objects

원인

테넌트 개체를 원래 상태로 복원하는 동안 예외가 발생했습니다.

조치

백업 테넌트 개체에 대한 BIAR 파일이 사용자의 홈 디렉터리에 있고 CMS에 액세스할 수 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 로그 파일을 확인하십시오.

(MTM 00011) Failed to refresh tenant object(s) or update shared object(s)

원인

데이터베이스 연결 정보와 같은 테넌트별 데이터로 일부 테넌트 개체를 새로 고치는 동안 예외가 발생했습니다.

조치

서로 다른 개체 유형과 관련된 자세한 근본 원인은 로그 파일을 확인하십시오.

(MTM 00012) Failed to load document refresh plugin for kind {0}

원인

문서 새로 고침 플러그 인 jar를 로드하는 동안 예외가 발생했습니다.

조치

문서 새로 고침 플러그 인 jar가 존재하고 이 jar에 액세스할 수 있는지 확인합니다. 새로 고침 플러그 인은 \$installdir\$WSAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0WjavaWappsWmultitenancyManagerWjarsWdocRefreshPlugins에 있습니다.

(MTM 00013) Reserved

원인

보류됨.

조치

보류됨.

(MTM 00014) Failed to prepare tenant for importing

원인

테넌트의 개체를 가져오는 동안 예외가 발생했습니다. 이 오류는 보통 특정 개체 유형에 대해서만 발생합니다.

조치

서로 다른 개체 유형과 관련된 자세한 근본 원인은 로그 파일을 확인하십시오.

(MTM 00015) Failed to create tenant system object for tenant {0}

원인

테넌트 시스템 개체를 만든 후 해당 테넌트에 대해 이 개체를 검색할 수 없습니다.

조치

테넌트 시스템 개체가 커밋되었고 MTM 사용자가 이 개체에 대한 보기 권한이 있는지 확인합니다.

(MTM 00016) Failed to fetch tenant system object for tenant {0}

원인

사용자에게 테넌트 시스템 개체에 대한 보기 권한이 없어 주어진 테넌트에 대해 이 개체를 검색할 수 없습니다.

조치

테넌트 시스템 개체가 존재하고 MTM 사용자가 이 개체에 대해 보기 권한을 가지고 있는지 확인합니다.

(MTM 00017) Failed to fetch Tenant-Object relationship object

원인

사용자에게 테넌트-개체 관계 개체에 대한 보기 권한이 없어 이 개체를 검색할 수 없습니다.

조치

테넌트-개체 관계 개체가 존재하고 MTM 사용자가 이 개체에 대해 보기 권한을 가지고 있는지 확인합니다.

(MTM 00018) The templateToken property defined in the definition file contains invalid value (probably too short)

원인

정의 파일에 정의된 templateToken 속성 값에 잘못된 값이 포함되어 있습니다(너무 짧을 수 있음).

조치

더 긴 templateToken 속성 값을 입력하고 이 값이 기존의 템플릿 정보 개체 이외의 다른 개체와 동일한 이름을 사용하지 않도록 확인하십시오.

(MTM 00019) The shared object {0} should not use the unshared template object {1}

원인

공유 개체가 공유되지 않은 템플릿 개체를 사용 중입니다. 이는 잘못 지정된 템플릿 또는 잘못된 템플릿 개체 구성의 결과일 가능성이 있습니다.

조치

공유 개체에서 오류 메시지의 템플릿 개체를 사용하고 있지 않은지 확인합니다.

(MTM 00020) The shared universe folder {0} is invalid

원인

구성 파일의 sharedUniverseFolder가 존재하지 않는 폴더로 설정되었습니다.

조치

optionUseSharedUniverses가 true로 설정된 경우 sharedUniverseFolder가 올바른 폴더로 설정되었는지 확인합니다.

(MTM 00021) Failed to fetch the Multitenancy Management Tool application object with query {0}

원인

CMS에서 MTM 응용 프로그램 개체를 검색하지 못했습니다.

조치

이는 복구할 수 없는 오류입니다. 시스템을 검사하여 사용자에게 다중 테넌트 지원 관리 도구 응용 프로그램 개체에 대한 보기 권한이 있는지 확인하십시오.

(MTM 00022) Failed to commit changes to the Multitenancy Management Tool application object

원인

CMS에 업데이트된 MTM 응용 프로그램 개체를 커밋하지 못했습니다.

조치

시스템을 검사하여 사용자에게 다중 테넌트 지원 관리 도구 응용 프로그램 개체에 대한 편집 권한이 있는지 확인하십시오.

(MTM 00023) Failed to setup the object manager database for the temporary storage of objects

원인

개체를 임시로 저장하기 위한 개체 관리자 데이터베이스를 만들 수 없습니다.

조치

MTM 사용자에게 개체 관리자 데이터베이스를 설정하는 데 충분한 권한이 있는지 확인합니다. 실제 원인에 관한 자세한 내용은 로그 파일을 확인하십시오.

(MTM 00024) Failed to create file path {0}.

원인

디렉터리 액세스 제한 때문에 지정된 파일 경로를 만들지 못했을 가능성이 있습니다.

조치

MTM 사용자에게 지정된 파일 경로를 만드는 데 충분한 권한이 있는지 확인합니다.

21.2 MTM 00101 – MTM 00104

(MTM 00101) Error occurred when parsing configuration file and command line parameters. Invalid parameter detected: "{0}"

원인

구성 옵션의 지정에서 오류가 검색되었습니다.

조치

옵션 지정 방법에 대한 자세한 내용은 설치된 샘플 테넌트 템플릿 정의 속성 파일에서 관련 설명을 확인합니다. 정의 파일 또는 명령줄에서 옵션을 적절히 수정합니다.

(MTM 00102) Error occurred when reading configuration file: "{0}"

원인

테넌트 템플릿 정의 파일을 읽고 구문 분석할 때 오류가 발생했습니다. 이 오류는 대개 IO 오류 때문에 발생합니다.

조치

명령줄에서 "configFile" 옵션에 의해 지정된 대로 테넌트 템플릿 정의 파일이 존재하는지 및 사용자가 이 파일에 액세스할 수 있는지 확인합니다.

(MTM 00103) Template token cannot be found

원인

템플릿 토큰 구성 옵션인 templateToken이 올바르게 지정되지 않았습니다.

조치

템플릿 토큰은 가져오거나 프로비저닝할 대상을 해당 도구에서 알 수 있도록 다른 개체 경로 관련 구성 옵션에 지정된 대로 템플릿을 식별하는 데 사용됩니다. templateToken 옵션이 테넌트 템플릿 정의 파일이나 명령줄에 올바르게 설정되어 있는지 확인하십시오.

(MTM 00104) Tenant name cannot be found

원인

테넌트 이름 구성 옵션인 tenantName이 올바르게 지정되지 않았습니다.

조치

테넌트 이름은 특정 테넌트의 식별에 사용되는 고유한 이름입니다. 이는 템플릿 개체 경로에서 템플릿 토큰 자리 표시자를 대체하는 문자열이기도 합니다. tenantName 옵션이 테넌트 템플릿 정의 파일이나 명령줄에 올바르게 설정되어 있는지 확인하십시오.

21.3 MTM 01001 – MTM 01009 데이터베이스 구성 오류

(MTM 01001) Missing template database configuration {0} or tenant database configuration {1}

원인

템플릿과 테넌트 데이터베이스의 매핑이 올바르게 구성되지 않았습니다.

조치

구성을 확인하여 템플릿과 테넌트 데이터베이스 정보가 잘못되었는지 검사하십시오.

(MTM 01002) Invalid template database configuration, error parsing {0}

원인

보고서 개체에서 참조하는 템플릿 개체에 일치하는 테넌트 개체가 없습니다.

조치

연결 또는 유니버스 개체와 같이 일치하는 테넌트 개체가 가져오기에서 누락되었는지 확인하십시오.

(MTM 01003) Invalid tenant database configuration, error parsing {0}

원인

테넌트 데이터베이스 구성의 형식이 잘못되었습니다.

조치

테넌트 템플릿 정의 파일에 설명된 테넌트 데이터베이스 형식을 확인하십시오.

(MTM 01004) Invalid database server type {0}

원인

지정된 데이터베이스 서버 유형이 지원되지 않습니다.

조치

데이터베이스 서버 유형이 지원되는지 확인합니다. 지원되는 유형의 목록은 설명서를 참조하십시오.

(MTM 01005) Reserved

원인

보류됨.

조치
보류됨.

(MTM 01006) Table prefixes mismatch for {0} and {1}, either one of them does not exist, or number of prefixes do not match

원인
템플릿 테이블 접두사의 수가 테넌트 테이블 접두사의 수와 일치하지 않습니다.

조치
테이블 접두사 구성을 확인하여 이 문제를 수정하십시오.

(MTM 01007) Database configuration is invalid, please see previous item(s) for details

원인
이전에 데이터베이스 구성 오류가 보고되었습니다.

조치
이전의 구성 오류에 대한 자세한 내용은 출력 또는 로그 파일을 확인하십시오.

(MTM 01008) An unexpected exception occurred while refreshing a CR document

원인
CR 문서를 새로 고치는 동안 예기치 않은 예외가 발생했습니다.

조치
자세한 근본 원인은 로그 파일을 확인하십시오.

(MTM 01009) The template connection {0} specified by option {1} does not correspond to an imported tenant connection

원인
지정된 템플릿 연결에 해당하는 가져온 테넌트 연결이 없습니다. 이는 템플릿 연결을 잘못 지정했거나, 연결 개체 가져오기가 누락되었거나, 연결 가져오기 옵션을 잘못 구성했기 때문일 수 있습니다.

조치
오류 메시지에서 지정된 옵션의 템플릿 연결 구성을 검사하여 템플릿 연결 CUID가 올바른지 확인하십시오. 또한, optionIncludeConnections 가져오기 옵션이 true로 설정되어 있고 templateConnectionFolder 옵션의 지정으로 지정된 템플릿 연결 개체가 올바르게 포함되어 있는지 확인하십시오.

21.4 MTM 02000 – MTM 02002 사용자 그룹 및 권한 오류

(MTM 02000) The user '<username>' does not have sufficient permissions for tenant '<tenantname>'

원인

SAP Crystal Reports 2011 Direct-to-Data 연결에 대한 테넌트 매핑 템플릿이 누락되거나 올바르게 구성되지 않았습니다.

조치

구성 파일(tenant_template_def.properties)을 열고 모든 crystalreport.template<n> 옵션에 해당 crystalreport.tenantdb<n> 옵션이 있는지 확인합니다.

추적 로그 파일(multitenancymanager_trace.000000<n>.glf)을 확인하여 자세한 분석을 수행합니다.

(MTM 02001) Database configuration is invalid, refer to previous error logs for more details

원인

CCIS 날짜 연결과 관련된 데이터베이스 구성 옵션의 지정에서 오류가 검색되었습니다.

조치

구성 파일(tenant_template_def.properties)을 열고 모든 crystalreport.template<n> 옵션에 해당 crystalreport.tenantdb<n> 옵션이 있는지 확인합니다.

추적 로그 파일(multitenancymanager_trace.000000<n>.glf)을 확인하여 자세한 분석을 수행합니다.

(MTM 02002) Principals are only allowed to join user groups belonging to the same tenant. Related principals are not in the same tenant: {type1} '{name1}'(id={id1}, tenant={tenant 1 name(tenant 1 id)}) and {type2} '{name2}'(id={id2}, tenant={tenant 2 name(tenant 2 id)})

원인

다른 테넌트에 속한 사용자 그룹에 사용자를 추가하려고 시도하고 있습니다.

조치

CMC에서 사용자와 그룹을 검토합니다.

예

Principals are only allowed to join user groups belonging to the same tenant.
Related principals are not in the same tenant: usergroup 'Administrators'
(id=33, tenant=shared(0)) and user 'George'(id=1234, tenant=TenantA(4567)).

21.5 MTM 도구 경고 메시지

(MTM Tool 1) Retrieving objects of type Category, template path templateCategoryFolder is not specified

원인

MTM 속성 구성 파일 optionIncludeCategories가 true로 설정되고 templateCategoryFolder에 대한 올바른 경로가 제공되지 않았습니다.

조치

optionIncludeCategories를 false로 설정하거나 templateCategoryFolder에 대해 올바른 경로를 지정합니다.

(MTM Tool 2) No matching shared objects for kind CCIS.DataConnection or CommonConnection

원인

MTM 속성 구성 파일 optionUseSharedConnections는 지정되었지만, sharedConnectionFolder가 지정되지 않았거나 지정이 올바른 연결 개체를 가리키지 않습니다.

조치

optionUseSharedConnections를 false로 설정하거나 sharedConnectionFolder에 대해 올바른 경로를 지정합니다.

(MTM Tool 3) There are errors/warnings encountered during validation of the plugin specific configuration for plugins CrystalReport.

원인

하나 이상의 CR에 특정한 구성(테넌트 정의 파일에서 “crystalreport”로 시작하는 구성)이 잘못되었습니다.

조치

잘못된 옵션에 대해 로그가 기록되거나 표시되는 오류가 있어야 합니다. 테넌트 정의 파일에 이런 옵션과 관련된 설명에 따라 이 오류를 수정합니다.

장22 QWS(Query as a Web Service) 오류 메시지

Query as a Web Service 오류 메시지에는 QWS 범주에 다음 범위가 포함됩니다.

범위	범주
00001-00011	QWS
02718-02719	QWS

도움말 파일을 찾을 수 없습니다.Wn{0} (QWS 00001)

원인

도움말 파일이 예상 위치에 설치되지 않았습니다.

조치

QaaWS 제품을 다시 설치합니다.

서버 이름과 인증서 이름이 일치하지 않습니다. (QWS 00002)

원인

서버의 HTTPS 설정 및 인증서 유효 기간과 관련된 오류입니다.

조치

서버 이름 및 인증서 유효 기간을 확인합니다.

HTTPS 인증서 발행자를 신뢰할 수 없습니다. (QWS 00003)

원인

서버의 HTTPS 설정 및 인증서 유효 기간과 관련된 오류입니다.

조치

서버 이름 및 HTTPS 인증서 유효 기간을 확인합니다.

제공된 웹 서비스 URL이 업데이트되지 않았습니다. 관리자에게 문의하거나 웹 서비스 쿼리 도구 설명서를 참조하십시오. (QWS 00004)

원인

QaaWS 웹 서비스가 서버에 설치되지 않았습니다.

조치

QaaWS 웹 서비스가 서버에 설치되었는지 확인합니다.

XML 콘텐츠의 쿼리 사양이 잘못되었습니다. (QWS 00005)

원인

소비자 어셈블리가 손상되었거나 호환되지 않을 수 있기 때문에 CMS에 저장된 쿼리를 로드할 수 없습니다.

조치

웹 서비스 DSWS 파일 또는 *.dll 파일이 손상되지 않았거나 해당 파일의 버전이 잘못되었는지 확인합니다. 해당 파일이 손상되었으면 다시 설치해야 합니다.

결과 개체에 알 수 없는 데이터 형식이 있습니다. {0} (QWS 00006)

원인

Query as a Web Service에서는 시간, 문자열 또는 숫자 데이터 형식만 지원합니다.

조치

데이터 소스를 확인하여 데이터 형식이 위의 지원 목록을 준수하는지 확인합니다.

서버에 로그인해야 합니다. (QWS 00007)

원인

웹 서비스를 호출하려고 했으나 로그인된 상태가 아닙니다.

조치

먼저 Query as a Web Service를 호스팅하는 서버에 로그인해야 합니다.

보고서 엔진 웹 서비스에 대한 프록시를 사용할 수 없습니다. 웹 서비스 호출을 완료하지 못했습니다. (QWS 00008)

원인

Query as a Web Service를 호출하려고 했으나 서버에 연결되지 않았습니다.

조치

네트워크에 연결되어 있는지 확인하고 잠시 동안 기다린 다음 다시 시도하십시오.

프롬프트를 선택하는 동안 문제가 발생했습니다. (QWS 00009)

원인

Query as a Web Service를 호출하지 못했습니다. 이러한 오류는 프롬프트에서 값 목록(LOV)을 가져오는 경우 발생할 수 있습니다. 가능한 원인은 다음과 같습니다.

- 서버가 다운되었습니다.
- 서버의 시간이 초과되었습니다.
- 연결 문제가 발생했습니다.

조치

서버가 활성 상태이고 제한 시간 매개 변수가 충분하고 서버가 응답하는지 확인합니다.

컨텍스트를 선택하는 동안 문제가 발생했습니다. (QWS 00010)

원인

유니버스에서 쿼리 컨텍스트를 검색하는 대부분의 경우 Query as a Web Service를 호출하지 못했습니다. 가능한 원인은 다음과 같습니다.

- 서버가 다운되었습니다.
- 서버의 시간이 초과되었습니다.
- 연결 문제가 발생했습니다.

조치

서버가 활성 상태이고 제한 시간 매개 변수가 충분하고 서버가 응답하는지 확인합니다.

데이터 소스 목록을 로드할 수 없습니다. (QWS 00011)

원인

Query as a Web Service에서 데이터 소스 목록에 액세스할 수 없습니다.

조치

응용 프로그램을 닫고 다시 시작합니다.

쿼리를 디자인하거나 편집할 수 있는 권한이 없습니다. [WrWn](#) 관리자에게 문의하십시오. (QWS 02718)

원인

사용자가 로그인하려고 했으나 Query as a Web Service에 대한 액세스 권한이 없습니다.

조치

관리자에게 문의하여 CMC에서 해당 권한을 받습니다.

장23 Explorer(PS) 오류 메시지

Explorer에 대한 오류 메시지는 다음과 같은 숫자 범주로 분류됩니다.

오류 메시지 번호 범위	설명
PS 10000 - PS 15010	범주는 체계화를 위한 목적으로 정의되었습니다. Explorer에 대한 오류 메시지는 범주 내에서 주제별로 분류되지 않았습니다.
PS 20000 - PS 20015	
PS 30000 - PS 30020	
PS 40000 - PS 40010	
PS 50000 - PS 50310	
PS 60000 - PS 60310	

23.1 PS 10001 - PS 15010

시스템에 로그인할 수 없습니다. (PS 10001)

원인

시스템에 로그인할 수 없습니다.

조치

입력한 로그인 정보가 올바른지 확인하십시오.

잘못된 토큰 때문에 시스템에 로그인할 수 없습니다. (PS 10002)

원인

전달된 토큰을 사용하여 시스템에 로그인할 수 없습니다.

조치

입력한 로그인 정보가 올바른지 확인하십시오.

로그온 자격 증명이 없어서 시스템에 로그인할 수 없습니다. (PS 10003)

원인

일부 로그인 정보가 없어 시스템에 로그인할 수 없습니다.

조치

입력한 로그인 정보가 올바른지 확인하십시오.

Explorer 웹 응용 프로그램이 전달 받은 웹 클라이언트 요청에서 Explorer 서비스를 검색할 수 없습니다. (PS 10004)

원인

Polestar의 웹 응용 프로그램이 수신한 웹 클라이언트 요청에서 Polestar 서비스를 검색하지 못했습니다.

조치

Explorer 서버 버전이 Explorer 웹 응용 프로그램 버전과 동기화된 상태인지 확인하십시오. 또는 수동으로 요청을 작성 중인 경우에는 정의된 형식을 준수하는지 확인하십시오.

사용자 프로필에서 해당 요청을 수행하도록 허용하지 않습니다. (PS 10005)

원인

사용자 프로필에서 해당 요청을 수행하도록 허용하지 않습니다.

조치

작업을 수행하기에 충분한 권한이 있는지 확인하십시오.

Explorer에서 서비스를 검색할 수 없습니다. (PS 10006)

원인

Explorer에서 서비스를 검색하지 못했습니다.

조치

자세한 내용은 세부 오류 정보를 참조하십시오.

Explorer에서 서비스 로케이터를 초기화할 수 없습니다. (PS 10007)

원인

Explorer에서 서비스 로케이터를 초기화할 수 없습니다.

조치

자세한 내용은 세부 오류 정보를 참조하십시오.

Explorer에서 구성을 검색할 수 없습니다. (PS 10008)

원인

Explorer에서 구성을 검색할 수 없습니다.

조치

자세한 내용은 세부 오류 정보를 참조하십시오.

로그온하는 동안 오류가 발생했습니다. (PS 15002)

원인

조치

자세한 내용은 예외 세부 정보를 확인하십시오.

SSO 구성 파일에 문자열 속성 '{0}'이(가) 없습니다. (PS 15003)

원인

SSO 구성 파일에서 문자열 속성이 누락되었습니다.

조치

SSO 구성 파일을 수정하십시오.

SSO 구성 파일에 부울 속성 '{0}'이(가) 없습니다. (PS 15004)

원인

SSO 구성 파일에서 부울 속성이 누락되었습니다.

조치

SSO 구성 파일을 수정하십시오.

SSO 구성 파일에 목록 속성 '{0}'이(가) 없습니다. (PS 15005)

원인

SSO 구성 파일에서 목록 속성이 누락되었습니다.

조치

SSO 구성 파일을 수정하십시오.

로그온 자격 증명을 찾을 수 없습니다. (PS 15006)

원인

자동으로 로그인하는 데 필요한 정보를 찾지 못했습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

23.2 PS 20000 – PS 20015

데이터 소스 파일이 없습니다. (PS 20001)

원인

데이터 소스 파일을 찾을 수 없습니다.

조치

정보 공간에 연결된 데이터 소스 파일이 존재하는지 확인하십시오.

유니버스를 읽는 동안 오류가 발생했습니다. (PS 20002)

원인

유니버스를 읽는 동안 오류가 발생했습니다.

조치

자세한 내용은 예외 세부 정보를 확인하십시오.

중앙 관리 서버(CMS)에서 유니버스를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (PS 20003)

원인

CMS에서 유니버스 트리를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다.

조치

자세한 내용은 예외 세부 정보를 확인하십시오.

정보 공간을 찾을 수 없습니다. (PS 20004)

원인

정보 공간을 찾을 수 없습니다.

조치

정보 공간이 있는지 그리고 정보 공간에 액세스하기 위한 충분한 권한이 있는지 확인하십시오. 또는 다른 사용자가 정보 공간을 방금 제거했을 수 있습니다.

정보 공간 속성을 읽을 수 없습니다. (PS 20005)

원인

정보 공간 속성을 읽을 수 없습니다.

조치

정보 공간이 있는지 그리고 정보 공간에 액세스하기 위한 충분한 권한이 있는지 확인하십시오. 또는 다른 사용자가 정보 공간을 방금 제거했을 수 있습니다.

정보 공간을 검색하여 홈 탭에 표시할 수 없습니다. (PS 20006)

원인

정보 공간 탐색 인덱스 목록을 가져올 수 없습니다.

조치

자세한 내용은 오류 세부 정보를 참조하십시오.

인덱싱을 시작할 수 없습니다. (PS 20007)

원인

인덱싱을 시작할 수 없습니다.

조치

자세한 내용은 오류 세부 정보를 참조하십시오.

요청한 리소스에 대한 잠금을 얻을 수 없습니다. (PS 20008)

원인

요청된 리소스를 잠글 수 없습니다.

조치

자세한 내용은 오류 세부 정보를 참조하십시오.

요청한 리소스에 대한 잠금을 해제할 수 없습니다. (PS 20009)

원인

요청된 리소스에 대한 잠금을 해제할 수 없습니다.

조치

자세한 내용은 오류 세부 정보를 참조하십시오.

로그오프 중에 서버 오류가 발생했습니다. (PS 20010)

원인

로그오프 중에 서버 오류가 발생했습니다.

조치

자세한 내용은 오류 세부 정보를 참조하십시오.

인덱싱 작업을 예약하는 동안 서버에 오류가 발생했습니다. (PS 20011)

원인

인덱싱 작업을 예약하는 동안 서버 오류가 발생했습니다.

조치

자세한 내용은 오류 세부 정보를 참조하십시오.

사용자 프로필을 검색하는 동안 서버에 오류가 발생했습니다. (PS 20012)

원인

사용자 프로필을 처리하는 동안 서버 오류가 발생했습니다.

조치

자세한 내용은 오류 세부 정보를 참조하십시오.

인덱싱 작업을 취소하는 동안 서버 오류가 발생했습니다. (PS 20013)

원인

인덱싱 작업을 취소하는 동안 서버 오류가 발생했습니다.

조치

자세한 내용은 오류 세부 정보를 참조하십시오.

이 정보 공간에 대한 액세스가 제한됩니다. (PS 20014)

원인

선택한 정보 공간이 숨김으로 표시되므로 이를 탐색할 수 없습니다.

조치

자세한 내용은 오류 세부 정보를 참조하십시오.

23.3 PS 30000 – PS 30020

정보 공간 이름은 비워 둘 수 없습니다. (PS 30001)

원인

정보 공간 이름이 비어 있으면 안 됩니다.

조치

정보 공간 이름이 비어 있지 않은지 확인하십시오.

같은 이름을 가진 정보 공간이 이미 있습니다. (PS 30002)

원인

같은 이름의 정보 공간이 이미 존재합니다.

조치

해당 정보 공간의 이름이 다른 기존 정보 공간과 다르도록 확인하십시오.

리포지토리에 액세스할 수 없습니다. (PS 30003)

원인

리포지토리에 액세스할 수 없습니다.

조치

CMS가 실행되고 있는지 확인하십시오.

차원 또는 계수 없이는 정보 공간을 만들 수 없습니다. (PS 30004)

원인

차원 또는 계수 없이 정보 공간을 만들 수 없습니다.

조치

정보 공간 개체에 적어도 하나 이상의 차원과 계수를 추가했는지 확인하십시오.

정보 공간 예약의 암호 확인에 실패했습니다. (PS 30005)

원인

정보 공간 예약의 암호 확인에 실패했습니다.

조치

해당 정보 공간에 대해 예약 자격 증명 정보가 올바른지 확인하십시오.

개체를 테스트하는 동안 쿼리에서 둘 이상의 레코드 집합을 반환합니다. (PS 30006)

원인

쿼리에서 둘 이상의 흐름을 반환합니다.

조치

해당 정보 공간 정의에 추가한 유니버스 개체를 확인하고 수정하십시오.

개체를 테스트하는 동안 쿼리에서 Web Intelligence Report Engine 예외가 생성되었습니다. (PS 30007)

원인

쿼리에서 WebI 보고서 엔진 예외를 생성했습니다.

조치

해당 정보 공간 정의에 추가한 유니버스 개체를 확인하고 수정하십시오.

공용 및 즐겨 찾는 중앙 관리 서버(CMS) 폴더를 검색하는 동안 문제가 발생했습니다. (PS 30008)

원인

cms 공용 폴더 및 즐겨찾기 폴더를 검색하는 동안 문제가 발생했습니다.

조치

해당 예외의 세부 정보를 확인하십시오.

정보 공간 목록을 검색하는 동안 문제가 발생했습니다. (PS 30009)

원인

정보 공간 목록을 검색하는 동안 문제가 발생했습니다.

조치

해당 예외의 세부 정보를 확인하십시오.

정보 공간 예약 세부 정보를 검색하는 동안 문제가 발생했습니다. (PS 30010)

원인

정보 공간 예약 정보를 검색하는 동안 문제가 발생했습니다.

조치

해당 예외의 세부 정보를 확인하십시오.

지정한 폴더 아래에 정보 공간을 저장할 수 있는 권한이 없습니다. (PS 30011)

원인

지정한 폴더 아래에 정보 공간을 저장할 수 있는 충분한 권한이 없습니다.

조치

다른 폴더를 선택하십시오.

다음 개체를 사용할 수 없습니다. 프롬프트가 지원되지 않습니다. (PS 30012)

원인

다음 개체를 사용할 수 없고 프롬프트가 지원되지 않습니다.

조치

해당 정보 공간 정의에 추가한 유니버스 개체를 확인하고 수정하십시오.

계속하기 전에 컨텍스트를 선택해야 합니다. (PS 30013)

원인

컨텍스트를 선택한 후 계속해야 합니다.

조치

컨텍스트 찾아보기 단추를 클릭하여 컨텍스트를 선택하십시오.

지정한 폴더에서 정보 공간을 삭제할 수 있는 권한이 없습니다. (PS 30015)

원인

지정한 폴더에서 정보 공간을 삭제할 수 있는 충분한 권한이 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

이 정보 공간을 삭제할 권한이 없습니다. (PS 30016)

원인

이 정보 공간을 삭제할 충분한 권한이 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

이 스프레드시트를 사용할 수 없습니다. (PS 30017)

원인

통합 문서 스프레드시트에 데이터가 없거나 첫 번째 행에 데이터가 없습니다.

조치

시트를 확인하고 첫 번째 행의 셀이 채워져 있는지 확인합니다.

이 스프레드시트는 차원이 없으므로 사용할 수 없습니다. (PS 30019)

원인

이 Excel 파일에 페킷을 만들기 위한 차원이 있는 시트가 들어 있지 않으므로 이 Excel 파일을 사용할 수 없습니다.

조치

각 시트를 검사하고 시트에 차원이 들어 있는지 확인하거나 정보 공간에 최소한 하나 이상의 레이블이 포함되도록 정보 공간을 구성합니다.

23.4 PS 40000 – PS 40010

검색하지 못했습니다. (PS 40001)

원인

검색에 실패했습니다.

조치

자세한 내용은 오류 세부 정보를 참조하십시오.

검색 인덱스의 최신 버전을 로드할 수 없습니다. (PS 40002)

원인

검색 인덱스 최신 버전을 로드할 수 없습니다.

조치

자세한 내용은 오류 세부 정보를 참조하십시오.

검색을 실행할 수 없습니다. 일치하는 결과가 너무 많습니다. (PS 40003)

원인

검색을 실행할 수 없습니다. 일치하는 결과가 너무 많습니다.

조치

검색 기준을 구체화하십시오.

와일드카드 용어와 단일 정보 공간에 대한 용어의 일치 결과가 너무 많아 데이터 공급자가 검색 쿼리를 실행하지 못했습니다. (PS 40004)

원인

와일드카드 용어와 단일 정보 공간에 대한 용어의 일치 결과가 너무 많아 데이터 공급자가 검색 쿼리를 실행하지 못했습니다.

조치

검색을 구체화하거나, 관리자에게 데이터 공급자 매개 변수 max_wildcard_matches를 설정해 줄 것을 요청하십시오.

23.5 PS 50000 – PS 50310

더 많은 값을 검색할 수 없습니다. (PS 50001)

원인

더 많은 값을 검색할 수 없습니다.

조치

자세한 내용은 오류 세부 정보를 참조하십시오.

차트를 생성할 수 없습니다. (PS 50002)

원인

차트를 생성할 수 없습니다.

조치

자세한 내용은 오류 세부 정보를 참조하십시오.

계수 목록을 검색할 수 없습니다. (PS 50003)

원인

계수 목록을 검색할 수 없습니다.

조치

자세한 내용은 오류 세부 정보를 참조하십시오.

탐색 탭 내에서 패킷을 검색할 수 없습니다. (PS 50004)

원인

탐색 트리를 검색할 수 없습니다.

조치

자세한 내용은 오류 세부 정보를 참조하십시오.

데이터 테이블 값을 검색할 수 없습니다. (PS 50005)

원인

데이터 테이블 값을 검색할 수 없습니다.

조치

자세한 내용은 오류 세부 정보를 참조하십시오.

정보 공간 탐색을 시작할 수 없습니다. (PS 50006)

원인

그 정보 공간의 탐색을 시작할 수 없습니다.

조치

자세한 내용은 오류 세부 정보를 참조하십시오.

정보 공간 탐색 인덱스의 최신 버전을 로드할 수 없습니다. (PS 50007)

원인

정보 공간 탐색 인덱스의 최신 버전을 로드할 수 없습니다.

조치

아마 최신 인덱싱에 실패했을 것이고, 정보 공간 정의를 검토하여 새 인덱스 버전을 만들어야 합니다.

정보 공간 탐색을 중지할 수 없습니다. (PS 50008)

원인

해당 정보 공간의 탐색을 종료할 수 없습니다.

조치

자세한 내용은 오류 세부 정보를 참조하십시오.

검색을 실행할 수 없습니다. 일치하는 결과가 너무 많습니다. (PS 50009)

원인

검색을 실행할 수 없습니다. 일치하는 결과가 너무 많습니다.

조치

검색 기준을 구체화하십시오.

검색을 실행할 수 없습니다. 일치하는 결과가 너무 많습니다. (PS 50010)

원인

검색을 실행할 수 없습니다. 일치하는 결과가 너무 많습니다.

조치

검색 기준을 구체화하십시오.

정보 공간에 포함된 데이터가 없으므로 정보 공간 탐색을 시작할 수 없습니다. (PS 50011)

원인

그 정보 공간의 탐색을 시작할 수 없습니다. 데이터가 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

내보내기 요청을 수행하는 동안 서버 오류가 발생했습니다. (PS 50100)

원인

내보내기 요청을 수행하는 동안 서버 오류가 발생했습니다.

조치

자세한 내용은 오류 세부 정보를 참조하십시오.

내보내기 결과를 검색하는 동안 서버 오류가 발생했습니다. (PS 50101)

원인

내보내기 결과를 검색하는 동안 서버 오류가 발생했습니다.

조치

자세한 내용은 오류 세부 정보를 참조하십시오.

내보내기 작업을 취소하는 동안 서버 오류가 발생했습니다. 요청에 작업 식별자가 제공되지 않았습니다. (PS 50102)

원인

내보내기 작업을 취소하는 동안 서버 오류가 발생했습니다. 요청에 작업 식별자가 제공되지 않았습니다.

조치

Explorer 서버 버전이 Explorer 웹 응용 프로그램 버전과 동기화된 상태인지 확인하십시오. 또는 수동으로 요청을 작성 중인 경우에는 요청에 올바른 구문이 있는지 확인하십시오.

서버에서 내보내기 형식을 인식할 수 없습니다. (PS 50103)

원인

내보내기 형식을 서버에서 인식하지 못했습니다.

조치

Explorer 서버 버전이 Explorer 웹 응용 프로그램 버전과 동기화된 상태인지 확인하십시오. 또는 수동으로 요청을 작성 중인 경우에는 지정된 내보내기 형식이 지원되는지 확인하십시오.

서버에서 내보내기 요청의 대상을 인식할 수 없습니다. (PS 50104)

원인

내보내기 요청의 대상을 서버에서 인식하지 못했습니다.

조치

Explorer 서버 버전이 Explorer 웹 응용 프로그램 버전과 동기화된 상태인지 확인하십시오. 또는 수동으로 요청을 작성 중인 경우에는 지정된 내보내기 형식이 지원되는지 확인하십시오.

내보내기 형식이 지정한 대상과 호환되지 않습니다. (PS 50105)

원인

내보내기 형식과 지정된 대상이 호환되지 않습니다.

조치

Explorer 서버 버전이 Explorer 웹 응용 프로그램 버전과 동기화된 상태인지 확인하십시오. 또는 수동으로 요청을 작성 중인 경우에는 지정된 내보내기 형식이 지원되는지 확인하십시오.

데이터 공급자와 상호 작용하는 동안 오류가 발생했습니다. (PS 50106)

원인

데이터 공급자와 상호 작용하는 동안 서버 오류가 발생했습니다.

조치

자세한 내용은 오류 세부 정보를 참조하십시오.

내보내기 엔진에서 받은 데이터 중 일부가 잘못되었거나 지원되지 않습니다. 또는 요청이 예상 구문을 따르지 않습니다. (PS 50107)

원인

내보내기 엔진에서 수신한 일부 데이터가 잘못되었거나 지원되지 않거나, 요청이 예상했던 구문을 따르지 않습니다.

조치

Explorer 서버 버전이 Explorer 웹 응용 프로그램 버전과 동기화된 상태인지 확인하십시오. 또는 수동으로 요청을 작성 중인 경우에는 내보내기를 위해 지정된 내보내기 형식과 대상 유형뿐 아니라 선택한 구성도 지원되고 요청이 예상했던 구문을 따르는지 확인하십시오.

데이터 공급자와 상호 작용하는 동안 오류가 발생했습니다. (PS 50108)

원인

데이터 공급자와 상호 작용하는 동안 서버 오류가 발생했습니다. 현재 탐색 상태가 지원되지 않습니다.

조치

다른 선택 경로로 시도해볼 수 있습니다. 자세한 내용은 오류 세부 정보를 참조하십시오.

현재 데이터 집합이 너무 커서 이 내보내기를 수행할 수 없습니다. (PS 50109)

원인

현재 데이터 집합이 너무 커서 내보낼 수 없습니다.

조치

일부 선택 항목을 추가 또는 수정하여 내보낼 데이터 집합을 줄여 보십시오.

프롬프트 입력을 처리하는 동안 서버 오류가 발생했습니다. (PS 50200)

원인

프롬프트 입력을 처리하는 동안 서버 오류가 발생했습니다.

조치

자세한 내용은 오류 세부 정보를 참조하십시오.

프롬프트를 분석하는 동안 서버 오류가 발생했습니다. (PS 50201)

원인

프롬프트를 분석하는 동안 서버 오류가 발생했습니다.

조치

자세한 내용은 오류 세부 정보를 참조하십시오.

프롬프트 입력을 제출하는 동안 서버 오류가 발생했습니다. (PS 50202)

원인

프롬프트 입력을 제출하는 동안 서버 오류가 발생했습니다.

조치

자세한 내용은 오류 세부 정보를 참조하십시오.

일부 프롬프트 입력이 누락되었습니다. (PS 50203)

원인

일부 프롬프트 입력이 누락되었습니다.

조치

자세한 내용은 오류 세부 정보를 참조하십시오.

프롬프트 입력이 잘못되었습니다. (PS 50204)

원인

프롬프트 입력이 잘못되었습니다.

조치

자세한 내용은 오류 세부 정보를 참조하십시오.

프롬프트 입력을 저장하는 동안 서버 오류가 발생했습니다. (PS 50205)

원인

프롬프트 입력을 저장하는 동안 서버 오류가 발생했습니다.

조치

자세한 내용은 오류 세부 정보를 참조하십시오.

선택된 개체는 호환되지 않습니다. (PS 50206)

원인

선택된 개체가 호환되지 않습니다.

조치

자세한 내용은 오류 세부 정보를 참조하십시오.

정보 공간을 로드하지 못했습니다. (PS 50300)

원인

정보 공간을 로드하지 못했습니다.

조치

관리자에게 요청하여 정보 공간의 가용성 또는 액세스 가능성을 확인하십시오.

정보 공간 인덱스를 로드하지 못했습니다. (PS 50301)

원인

정보 공간 인덱스를 로드하지 못했습니다.

조치

관리자에게 요청하여 정보 공간 인덱스의 가용성을 확인하십시오.

데이터 공급자 세션을 초기화하지 못했습니다. (PS 50302)

원인

데이터 공급자 세션을 초기화하지 못했습니다.

조치

관리자에게 요청하여 정보 공간의 데이터 공급자 가용성 및/또는 구성을 확인하십시오.

정보 공간이 존재하지 않는 데이터 소스를 기반으로 합니다. (PS 50303)

원인

정보 공간이 더 이상 존재하지 않는 데이터 소스를 기반으로 합니다.

조치

관리자에게 요청하여 정보 공간의 정의를 확인하고 해당 인덱스를 사용할 수 있는지 확인하십시오.

정보 공간에 패킷이 없습니다. (PS 50304)

원인

정보 공간에 패킷이 들어 있지 않습니다.

조치

관리자에게 요청하여 정보 공간의 정의를 확인하고 해당 인덱스를 사용할 수 있는지 확인하십시오.

정보 공간에 데이터가 없습니다. (PS 50305)

원인

정보 공간에 데이터가 들어 있지 않습니다.

조치

관리자에게 요청하여 정보 공간의 정의를 확인하고 해당 인덱스를 사용할 수 있는지 확인하십시오.

개체 수준 보안을 적용하지 못했습니다. (PS 50306)

원인

개체 수준 보안을 적용하지 못했습니다.

조치

관리자에게 요청하여 정보 공간의 정의를 확인하고 해당 인덱스를 사용할 수 있는지 확인하십시오.

사용자 설정을 적용하지 못했습니다. (PS 50307)

원인

사용자 설정을 적용하지 못했습니다.

조치

관리자에게 요청하여 정보 공간의 정의를 확인하고 해당 인덱스를 사용할 수 있는지 확인하십시오.

기본 데이터 액세스 계층에 대한 요청에 실패했습니다. (PS 50308)

원인

기본 데이터 액세스 계층에 대한 요청에 실패했습니다.

조치

관리자에게 요청하여 정보 공간의 정의를 확인하고 해당 인덱스를 사용할 수 있는지 확인하십시오.

23.6 PS 60000 – PS 60310

호출된 메서드는 이 끝점에 대해 지원되지 않습니다. (PS 60001)

원인

이 끝점에 대해 호출된 메서드가 지원되지 않습니다.

조치

알맞은 메서드로 올바른 끝점을 호출해야 합니다.

호출된 메서드에는 토큰이 필요합니다 (PS 60002)

원인

호출된 메서드에 헤더 또는 쿠키로 전달된 토큰이 필요합니다.

조치

헤더 또는 쿠키에 토큰을 전달해야 합니다.

응답의 구문을 분석하는 동안 웹 응용 프로그램에 오류가 발생했습니다. (PS 60003)

원인

백엔드에서의 응답을 구문 분석하는 동안 웹 응용 프로그램에서 오류가 발생했습니다.

조치

웹 응용 프로그램과 백엔드 서버 버전이 일치하는지 확인하십시오.

호출된 끝점이 없습니다. (PS 60004)

원인

호출된 끝점이 존재하지 않습니다.

조치

올바른 URL을 호출하는지 확인하십시오.

요청으로 인해 구문 분석 문제가 발생했습니다. (PS 60101)

원인

요청의 형식이 올바르지 않습니다.

조치

해당 요청이 닫는 태그를 포함한 XML 형식인지 및 지원되지 않는 문자가 이스케이프되는지 확인하십시오.

요청에 누락된 매개 변수가 있습니다. (PS 60102)

원인

요청 내에서 누락된 매개 변수가 있습니다.

조치

요청에 필수적인 매개 변수가 들어 있고 이들 매개 변수가 올바르게 정의되어 있는지 확인하십시오.

요청이 잘못 구성되었습니다. (PS 60103)

원인

요청의 형식이 잘못되었습니다.

조치

해당 요청이 닫는 태그를 포함한 XML 형식이고, 지원되지 않는 문자가 이스케이프되며, 매개 변수들이 올바르게 정의되어 있는지 확인하십시오.

정보 공간 데이터 청크를 만들거나 업데이트하는 동안 오류가 발생했습니다. (PS 60201)

원인

정보 공간 데이터 청크를 만들거나 업데이트하는 동안 오류가 발생했습니다.

조치

데이터 청크 ID가 올바른지 또는 FRS를 사용할 수 있는지 확인하십시오.

공간을 여는 동안 오류가 발생했습니다. 정보 공간을 인덱싱하지 못했습니다. (PS 60301)

원인

공간의 인덱싱에 실패했습니다.

조치

해당 정보 공간에 올바른 정의와 유효한 데이터 집합이 있는지 확인하십시오. 문제가 지속되면 관리자에게 문의하십시오.

23.7 PS 70000 – PS 70003

책갈피가 없습니다. (PS 70001)

원인

책갈피가 없습니다.

조치

책갈피 ID가 올바른지, 책갈피가 실제로 존재하는지 확인하십시오.

정보 공간을 열지 못했습니다. (PS 70002)

원인

정보 공간을 열 수 없었습니다.

조치

올바른 정보 공간 ID나 이름을 올바르게 입력했는지 확인하십시오.

책갈피를 열지 못했습니다. (PS 70003)

원인

책갈피를 열 수 없었습니다.

조치

정보 공간이 있는지 그리고 정보 공간을 볼 수 있는 적절한 권한이 있는지 확인하십시오.

23.8 PS 80000 – PS 80105

앨범을 열지 못했습니다. (PS 80001)

원인

탐색 뷰 집합을 열지 못했습니다.

조치

탐색 뷰 집합이 있는지, 탐색 뷰 집합에 액세스하기 위한 충분한 권한이 있는지 확인하십시오. 또는 다른 사용자가 정보 공간을 방금 제거했을 수 있습니다.

앨범을 삭제하지 못했습니다. (PS 80002)

원인

탐색 뷰 집합을 삭제하지 못했습니다.

조치

탐색 뷰 집합이 있는지, 탐색 뷰 집합을 삭제하기 위한 충분한 권한이 있는지 확인하십시오. 또는 다른 사용자가 정보 공간을 방금 제거했을 수 있습니다.

동시 액세스로 인해 앨범을 저장하거나 삭제하지 못했습니다. 나중에 다시 시도하십시오. (PS 80003)

원인

동시 액세스로 인해 탐색 뷰 집합을 저장하거나 삭제하지 못했습니다.

조치

나중에 다시 시도하십시오.

앨범을 만들 권한이 없습니다. (PS 80101)

원인

탐색 뷰 집합을 만들 권한이 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

앨범을 열 권한이 없습니다. (PS 80102)

원인

탐색 뷰 집합을 열 권한이 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

앨범을 편집할 권한이 없습니다. (PS 80103)

원인

탐색 뷰 집합을 편집할 권한이 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

앨범을 저장할 권한이 없습니다. (PS 80104)

원인

탐색 뷰 집합을 저장할 권한이 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

앨범을 삭제할 권한이 없습니다. (PS 80105)

원인

탐색 뷰 집합을 삭제할 권한이 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

장24 보고서 변환 도구(RCT) 오류 메시지

보고서 변환 도구의 오류 메시지에 해당하는 범위와 범주는 다음과 같습니다.

범위	범주
RCT 00001 - 00032	보고서 변환 도구

알 수 없는 오류(RCT 00001)

원인

보고서 변환 도구에 해결할 수 없는 오류가 발생했습니다.

조치

BusinessObjects 관리자에게 문의하십시오.

사용자가 변환을 취소했습니다.(RCT 00011)

원인

사용자가 변환을 취소했습니다.

조치

사용자가 변환을 취소했으므로 아무 작업도 필요하지 않습니다.

변환 서버를 시작하는 동안 오류가 발생했습니다. (RCT 00013)

원인

변환 프로세스를 시작할 수 없습니다.

조치

1. CMS가 정상적으로 실행되고 있는지 확인합니다. 2. RCT 응용 프로그램을 재시작하고 변환 프로세스를 다시 시작합니다. 3. 문제가 계속되면 BusinessObjects 관리자에게 문의하십시오.

게시 실패(RCT 00014)

원인

보고서 변환 도구가 변환된 보고서를 게시할 수 없습니다. 대상 CMS가 다운되었을 수 있습니다.

조치

1. 대상 CMS가 실행되고 있는지 확인합니다.
2. 변환 프로세스를 다시 실행합니다.

소스 서버가 없거나 서버가 다운되었을 수 있습니다. (RCT 00016)

원인

소스 서버를 찾을 수 없거나 서버가 다운되었을 수 있습니다.

조치

1. 소스 서버 IP/호스트 이름이 바르게 입력되었는지 다시 확인합니다.
2. 소스 CMS가 정상적으로 실행되고 있는지 다시 확인합니다.

대상 서버가 없거나 서버가 다운되었을 수 있습니다. (RCT 00017)

원인

대상 서버를 찾을 수 없거나 서버가 다운되었을 수 있습니다.

조치

1. 대상 서버 IP/호스트 이름이 올바르게 입력되었는지 다시 확인합니다.
2. 대상 CMS가 정상적으로 실행되고 있는지 다시 확인합니다.

소스 사용자 이름이 잘못되었습니다. (RCT 00018)

원인

입력한 소스 사용자 이름이 잘못되었습니다.

조치

올바른 사용자 이름을 입력합니다.

대상 사용자 이름이 잘못되었습니다. (RCT 00019)

원인

입력한 대상 사용자 이름이 잘못되었습니다.

조치

올바른 사용자 이름을 입력합니다.

소스 암호가 잘못되었습니다. (RCT 00020)

원인

입력한 소스 암호가 잘못되었습니다.

조치

올바른 암호를 입력하십시오.

대상 암호가 잘못되었습니다. (RCT 00021)

원인

입력한 대상 암호가 잘못되었습니다.

조치

올바른 암호를 입력하십시오.

소스의 로그인, 암호 또는 포트가 잘못되었습니다. (RCT 00022)

원인

소스 로그인을 서버에서 인식하지 못합니다.

조치

BusinessObjects 관리자에게 문의하십시오.

소스 중앙 관리 콘솔에 정의된 관리자 또는 보고서 변환 도구 사용자 그룹의 멤버만 로그인할 수 있습니다.

대상의 로그인, 암호 또는 포트가 잘못되었습니다. (RCT 00023)

원인

대상 로그인을 서버에서 인식하지 못합니다.

조치

BusinessObjects 관리자에게 문의하십시오.

대상 중앙 관리 콘솔에 정의된 관리자 또는 보고서 변환 도구 사용자 그룹의 멤버만 로그인할 수 있습니다.

잘못된 소스(RCT 00024)

원인

소스 컴퓨터 버전은 XI 4.0 이상일 수 없습니다. 그 이전 버전이어야 합니다.

조치

올바른 소스 컴퓨터 정보를 입력합니다.

잘못된 대상(RCT 00025)

원인

대상 컴퓨터 버전은 XI 4.0 이상이어야 합니다.

조치

올바른 대상 컴퓨터 정보를 입력합니다.

연결을 선택하여 감사를 계속하거나 확인란의 선택 표시를 지우십시오. (RCT 00026)

원인

감사에 사용할 연결을 선택하지 않았습니다.

조치

계속하려면 연결을 선택하고 그렇지 않으면 확인란을 선택 취소합니다.

다음 위치의 파일을 열 수 없음(RCT 00027)

원인

이 XML 파일에 저장한 Desktop Intelligence 보고서 목록이 더 이상 유효하지 않습니다. Desktop Intelligence 문서 일부 또는 전부가 소스 리포지토리에서 삭제되었거나 문서 ID가 변경되었습니다.

조치

XML 파일을 수동으로 열고 파일에서 사용할 수 있는 모든 문서 ID를 소스 리포지토리에서도 사용할 수 있는지 확인합니다. 그렇지 않을 경우, 소스 리포지토리에서 사용할 수 있는 올바른 문서 ID를 참조하도록 해당 문서의 문서 태그를 제거하거나 XML의 문서 ID를 수정합니다.

파일을 찾을 수 없습니다. 파일 이름을 확인하십시오. (RCT 00028)

원인

입력한 파일 이름을 찾을 수 없습니다.

조치

올바른 파일 이름을 입력합니다.

잘못된 파일 이름입니다. (RCT 00029)

원인

입력한 파일 이름이 올바르지 않습니다.

조치

올바른 파일 이름을 입력합니다.

잘못된 roc 파일입니다. 올바른 roc 파일을 선택하십시오. (RCT 00030)

원인

파일이 올바른 roc 파일이 아닙니다.

조치

올바른 roc 파일을 선택합니다.

잘못된 파일입니다. 파일이 손상되었습니다. 올바른 roc 파일을 선택하십시오. (RCT 00031)

원인

roc 파일이 손상되었습니다.

조치

손상되지 않은 roc 파일을 선택합니다.

잘못된 파일 이름입니다. (RCT 00032)

원인

입력한 파일 이름이 올바르지 않습니다.

조치

올바른 파일 이름을 입력합니다.

장25 RESTful 웹 서비스(RWS) 오류 메시지

RESTful 웹 서비스 오류 메시지에는 다음 정보가 포함되어 있습니다.

범위	범주
RWS 00002 - RWS 00010	RESTful 웹 서비스
RWS 000011 - RWS 000026	RESTful 웹 서비스
RWS 000031 - RWS 000051	RESTful 웹 서비스
RWS 00052 - RWS 00075	RESTful 웹 서비스
RWS 000076 - RWS 000079	RESTful 웹 서비스

25.1 RWS 00002 – RWS 00010

일반 서버 오류. (RWS 00002)

원인

BIP RESTful 웹 서비스에 알 수 없는 오류가 발생했습니다.

조치

자세한 내용은 서버 로그를 확인하십시오.

클라이언트 입력 오류입니다. (RWS 00003)

원인

BIP RESTful 웹 서비스에 제공되는 클라이언트의 입력에 알 수 없는 오류가 있습니다.

조치

입력이 올바른지 여부를 확인하기 위해 호출해야 하는 리소스는 설명서를 참조하십시오.

금지됨(RWS 00004)**원인**

이 리소스에 액세스할 수 없는 것 같습니다.

조치

리소스에 액세스할 수 있는 올바른 권한이 있는지 확인하십시오.

찾을 수 없음(RWS 00005)**원인**

특정 리소스를 찾을 수 없습니다. 리소스가 존재하지 않거나 사용자에게 볼 권한이 없습니다.

조치

올바른 URL을 사용했는지 확인하십시오. InfoObject를 보려면 중앙 관리 콘솔(CMC)을 사용하여 개체를 볼 수 있는 권한이 있는지 확인하십시오.

서비스를 만들 수 없습니다. 자세한 내용은 서버 로그를 참조하십시오. (RWS 00006)**원인**

BIP RESTful 웹 서비스에서 요청된 서비스를 만들지 못했습니다.

조치

JavaDoc에서 Constructor.newInstance를 검사하십시오. Constructor.newInstance에서 발생한 예외를 통해 이 예외의 원인을 한 번 더 확인하십시오.

서비스를 호출하는 동안 알 수 없는 오류가 발생했습니다. 자세한 내용은 서버 로그를 참조하십시오. (RWS 00007)**원인**

BIP RESTful 웹 서비스에서 서비스를 호출하는 동안 알 수 없는 오류가 발생했습니다.

조치

BIP RESTful 웹 서비스가 포함된 웹 응용 프로그램 서버의 로그를 확인하여 자세한 정보를 확인하십시오.

HTTP 헤더에 X-SAP-LogonToken 특성이 없습니다. (RWS 00008)

원인

요청된 리소스에 액세스하려면 사용자 인증이 필요합니다.

조치

요청 머릿글로 X-SAP-LogonToken을 전달하십시오. 로그인 리소스를 사용하여 생성할 수도 있습니다.

리소스를 찾을 수 없음: {0}(RWS 00009)

원인

특정 리소스를 찾을 수 없습니다. 리소스가 존재하지 않거나 사용자에게 볼 권한이 없습니다.

조치

올바른 URL을 사용했는지 확인하십시오. InfoObject를 보려면 중앙 관리 콘솔(CMC)을 사용하여 개체를 볼 수 있는 권한이 있는지 확인하십시오.

요청한 개체에 대해 지원되지 않는 리소스입니다. (RWS 00010)

원인

지원되지 않는 InfoObject의 리소스에 액세스하려고 했습니다. 예를 들어 폴더의 Crystal Reports 서비스에 액세스하려고 할 때 이 예외 사항이 발생할 수 있습니다.

조치

지원되지 않는 개체에서 이 메서드를 호출하지 마십시오. 올바른 링크만 방문하십시오.

25.2 RWS 00011 – RWS 00026

세션 토큰 제한 시간 값 {0}이(가) 잘못되었습니다. (RWS 000011)

원인

BIP RESTful 웹 서비스의 설정이 잘못되어 로그인 토큰을 만들 수 없습니다.

조치

중앙 관리 콘솔(CMC)에서 BIP RESTful 웹 서비스에 대해 적절한 세션 토큰 제한 값을 설정하려면 관리자에게 문의하십시오.

ID가 {0}인 InfoObject가 없습니다. (RWS 000012)**원인**

InfoObject를 찾을 수 없습니다. InfoObject가 존재하는 것이 일반적이라면 본인에게 보기 권한이 있는지 확인해 보십시오.

조치

중앙 관리 콘솔(CMC)을 사용하여 InfoObject의 존재 여부 및 보기 권한이 있는지 여부를 확인하십시오.

중복 개체(RWS 000013)**원인**

중복된 개체가 감지되었습니다.

조치

고객의 환경에서는 이 오류가 발생하면 안 됩니다. 설치가 올바르게 손상되지 않았다는 사실을 확인했다면 SAP BusinessObjects 지원에 문의하여 이 문제를 해결하십시오.

이름이 {0}인 관계가 없습니다. (RWS 000015)**원인**

InfoObject에서 관계를 찾지 못했습니다.

조치

루트 개체에 방문하여 사용 중인 URL이 BIP RESTful WebService에서 생성된 것인지 확인하십시오. URL이 올바르게 있다면 본인의 권한을 점검하여 관계를 보기 위한 적절한 자격이 있는지 확인하십시오.

PJS 서비스 Bean에서 서버 세션을 사용할 수 없습니다. (RWS 000016)**원인**

Adaptive Processing Server가 BIP RESTful 웹 서비스에 서버 세션을 전달하지 않았습니다.

조치

고객의 환경에서는 이 오류가 발생하면 안 됩니다. 설치가 올바르게 손상되지 않았다는 사실을 확인했다면 SAP BusinessObjects 지원에 문의하여 이 문제를 해결하십시오.

인코딩 실패. (RWS 000017)

원인

BIP RESTful 웹 서비스는 사용자가 읽을 수 있는 형식(예: XML)으로 개체를 인코딩하기 위해 코덱을 사용합니다. 인코딩 오류가 발생한 것 같습니다.

조치

이 오류의 원인이 된 매개 변수에 대한 자세한 내용을 확인하려면 로그를 확인하십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 SAP BusinessObjects 지원에 도움을 요청하십시오.

{0}이(가) NULL입니다. (RWS 000018)

원인

BIP RESTful 웹 서비스는 사용자가 읽을 수 있는 형식(예: XML)으로 개체를 인코딩하기 위해 코덱을 사용합니다. 실행 중 값을 참조하지 못했습니다.

조치

이 오류의 원인이 된 매개 변수에 대한 자세한 내용을 확인하려면 로그를 확인하십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 SAP BusinessObjects 지원에 도움을 요청하십시오.

잘못된 인수: {0}(RWS 000019)

원인

BIP RESTful 웹 서비스는 사용자가 읽을 수 있는 형식(예: XML)으로 개체를 인코딩하기 위해 코덱을 사용합니다. 실행 도중 잘못된 인수가 감지되었습니다.

조치

이 오류의 원인이 된 매개 변수에 대한 자세한 내용을 확인하려면 로그를 확인하십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 SAP BusinessObjects 지원에 도움을 요청하십시오.

형식이 {0}인 값을 serialize할 수 없습니다. (RWS 000020)

원인

BIP RESTful 웹 서비스는 사용자가 읽을 수 있는 형식(예: XML)으로 개체를 인코딩하기 위해 코덱을 사용합니다. 값을 serialize하지 못했습니다.

조치

이 오류의 원인이 된 매개 변수에 대한 자세한 내용을 확인하려면 로그를 확인하십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 SAP BusinessObjects 지원에 도움을 요청하십시오.

종결되지 않은 문자열입니다. (RWS 000021)

원인

BIP RESTful 웹 서비스는 사용자가 읽을 수 있는 형식(예: XML)으로 개체를 인코딩하기 위해 코덱을 사용합니다. 종결되지 않은 문자열이 발생했습니다.

조치

이 오류의 원인이 된 매개 변수에 대한 자세한 내용을 확인하려면 로그를 확인하십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 SAP BusinessObjects 지원에 도움을 요청하십시오.

{0}의 날짜 형식이 잘못되었습니다. (RWS 000022)

원인

BIP RESTful 웹 서비스가 서비스에 전달된 날짜를 인코딩/디코딩하지 못했습니다.

조치

이 오류의 원인이 된 매개 변수에 대한 자세한 내용을 확인하려면 로그를 확인하십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 SAP BusinessObjects 지원에 도움을 요청하십시오.

{0}의 시간 형식이 잘못되었습니다. (RWS 000023)

원인

BIP RESTful 웹 서비스가 서비스에 전달된 시간을 인코딩/디코딩하지 못했습니다.

조치

이 오류의 원인이 된 매개 변수에 대한 자세한 내용을 확인하려면 로그를 확인하십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 SAP BusinessObjects 지원에 도움을 요청하십시오.

{0}의 날짜 시간 형식이 잘못되었습니다. (RWS 000024)

원인

BIP RESTful 웹 서비스가 서비스에 전달된 날짜 시간을 인코딩/디코딩하지 못했습니다.

조치

날짜 시간이 ATOM 기준(RFC 4287)에서 인식할 수 있는 형식인지 확인하십시오. 이 오류의 원인이 된 매개 변수에 대한 자세한 내용을 확인하려면 로그를 확인하십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 SAP BusinessObjects 지원에 도움을 요청하십시오.

형식이 {0}인 값을 deserialize할 수 없습니다. (RWS 000025)

원인

BIP RESTful 웹 서비스는 사용자가 읽을 수 있는 형식(예: XML)으로 개체를 인코딩하기 위해 코덱을 사용합니다. 디코딩 오류가 발생한 것 같습니다.

조치

이 오류의 원인이 된 매개 변수에 대한 자세한 내용을 확인하려면 로그를 확인하십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 SAP BusinessObjects 지원에 도움을 요청하십시오.

특성 이름을 가져올 수 없습니다. 이름이 Null이거나 비어 있습니다. (RWS 000026)

원인

BIP RESTful 웹 서비스는 사용자가 읽을 수 있는 형식(예: XML)으로 개체를 인코딩하기 위해 코덱을 사용합니다. 사용자가 읽을 수 있는 형식을 읽고 쓰는 동안 구문 분석 오류가 발생했습니다.

조치

이 오류의 원인이 된 매개 변수에 대한 자세한 내용을 확인하려면 로그를 확인하십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 SAP BusinessObjects 지원에 도움을 요청하십시오.

25.3 RWS 00031 – RWS 00051

모델 오류입니다. (RWS 000031)

원인

BIP RESTful 웹 서비스가 이진에 올바르게 읽지 않은 데이터를 포함하고 있습니다.

조치

고객의 환경에서는 이 오류가 발생하면 안 됩니다. 설치가 올바르게 손상되지 않았다는 사실을 확인했다면 SAP BusinessObjects 지원에 문의하여 이 문제를 해결하십시오.

Setter가 없습니다. (RWS 000032)

원인

BIP RESTful 웹 서비스가 이진에 올바르게 올바르지 않은 데이터를 포함하고 있습니다.

조치

고객의 환경에서는 이 오류가 발생하면 안 됩니다. 설치가 올바르게 손상되지 않았다는 사실을 확인했다면 SAP BusinessObjects 지원에 문의하여 이 문제를 해결하십시오.

Getter에는 매개 변수가 없어야 합니다({0}). (RWS 000033)

원인

BIP RESTful 웹 서비스가 이진에 올바르게 올바르지 않은 데이터를 포함하고 있습니다.

조치

고객의 환경에서는 이 오류가 발생하면 안 됩니다. 설치가 올바르게 손상되지 않았다는 사실을 확인했다면 SAP BusinessObjects 지원에 문의하여 이 문제를 해결하십시오.

Setter에는 매개 변수가 하나만 있어야 합니다({0}). (RWS 000034)

원인

BIP RESTful 웹 서비스가 이진에 올바르게 올바르지 않은 데이터를 포함하고 있습니다.

조치

고객의 환경에서는 이 오류가 발생하면 안 됩니다. 설치가 올바르게 손상되지 않았다는 사실을 확인했다면 SAP BusinessObjects 지원에 문의하여 이 문제를 해결하십시오.

Setter {0}의 유형이 Getter {1}과(와) 다릅니다. (RWS 000035)

원인

BIP RESTful 웹 서비스가 이진에 올바르게 올바르지 않은 데이터를 포함하고 있습니다.

조치

고객의 환경에서는 이 오류가 발생하면 안 됩니다. 설치가 올바르게 손상되지 않았다는 사실을 확인했다면 SAP BusinessObjects 지원에 문의하여 이 문제를 해결하십시오.

소스: {0} + 대상: {1}. (RWS 000036)

원인

BIP RESTful 웹 서비스가 이진에 올바르지 않은 데이터를 포함하고 있습니다.

조치

고객의 환경에서는 이 오류가 발생하면 안 됩니다. 설치가 올바르게 손상되지 않았다는 사실을 확인했다면 SAP BusinessObjects 지원에 문의하여 이 문제를 해결하십시오.

참조 값이 구현되지 않습니다. (RWS 000037)

원인

BIP RESTful 웹 서비스가 이진에 올바르지 않은 데이터를 포함하고 있습니다.

조치

고객의 환경에서는 이 오류가 발생하면 안 됩니다. 설치가 올바르게 손상되지 않았다는 사실을 확인했다면 SAP BusinessObjects 지원에 문의하여 이 문제를 해결하십시오.

해시 기반 집합에서 이러한 용법은 구현되지 않습니다. (RWS 000038)

원인

BIP RESTful 웹 서비스가 이진에 올바르지 않은 데이터를 포함하고 있습니다.

조치

고객의 환경에서는 이 오류가 발생하면 안 됩니다. 설치가 올바르게 손상되지 않았다는 사실을 확인했다면 SAP BusinessObjects 지원에 문의하여 이 문제를 해결하십시오.

클래스 {0}은(는) 모델 클래스가 아닙니다. (RWS 000039)

원인

BIP RESTful 웹 서비스가 이진에 올바르지 않은 데이터를 포함하고 있습니다.

조치

고객의 환경에서는 이 오류가 발생하면 안 됩니다. 설치가 올바르게 손상되지 않았다는 사실을 확인했다면 SAP BusinessObjects 지원에 문의하여 이 문제를 해결하십시오.

속성 '{0}'은(는) 두 개의 필드, {1} 및 {2}에 바인딩할 수 없습니다. (RWS 000040)

원인

BIP RESTful 웹 서비스가 이진에 올바르게 올바르지 않은 데이터를 포함하고 있습니다.

조치

고객의 환경에서는 이 오류가 발생하면 안 됩니다. 설치가 올바르게 손상되지 않았다는 사실을 확인했다면 SAP BusinessObjects 지원에 문의하여 이 문제를 해결하십시오.

특성 '{0}'은(는) 두 개의 Get(또는 Set) 메서드, {1} 및 {2}에 바인딩할 수 없습니다. (RWS 000041)

원인

BIP RESTful 웹 서비스가 이진에 올바르게 올바르지 않은 데이터를 포함하고 있습니다.

조치

고객의 환경에서는 이 오류가 발생하면 안 됩니다. 설치가 올바르게 손상되지 않았다는 사실을 확인했다면 SAP BusinessObjects 지원에 문의하여 이 문제를 해결하십시오.

모델에 쓰기 전용 특성이 하나 이상 있습니다. 이름: {0}, 메서드: {1}. (RWS 000042)

원인

BIP RESTful 웹 서비스가 이진에 올바르게 올바르지 않은 데이터를 포함하고 있습니다.

조치

고객의 환경에서는 이 오류가 발생하면 안 됩니다. 설치가 올바르게 손상되지 않았다는 사실을 확인했다면 SAP BusinessObjects 지원에 문의하여 이 문제를 해결하십시오.

클래스 {0}에 대한 매개 변수 없이 액세스할 수 있는 생성자가 없습니다. (RWS 000043)

원인

BIP RESTful 웹 서비스가 이진에 올바르게 올바르지 않은 데이터를 포함하고 있습니다.

조치

고객의 환경에서는 이 오류가 발생하면 안 됩니다. 설치가 올바르게 손상되지 않았다는 사실을 확인했다면 SAP BusinessObjects 지원에 문의하여 이 문제를 해결하십시오.

구성 속성 {1}에 대한 {0} 개체가 Null입니다. (RWS 000044)

원인

BIP RESTful 웹 서비스가 이진에 올바르게 올바르지 않은 데이터를 포함하고 있습니다.

조치

고객의 환경에서는 이 오류가 발생하면 안 됩니다. 설치가 올바르게 손상되지 않았다는 사실을 확인했다면 SAP BusinessObjects 지원에 문의하여 이 문제를 해결하십시오.

속성 '{0}'을(를) 유형이 {2}인 필드 {1}에 넣을 수 없습니다. (RWS 000045)

원인

BIP RESTful 웹 서비스가 이진에 올바르게 올바르지 않은 데이터를 포함하고 있습니다.

조치

고객의 환경에서는 이 오류가 발생하면 안 됩니다. 설치가 올바르게 손상되지 않았다는 사실을 확인했다면 SAP BusinessObjects 지원에 문의하여 이 문제를 해결하십시오.

속성 이름 {0}이(가) 이미 있습니다.(RWS 000046)

원인

BIP RESTful 웹 서비스가 이진에 올바르게 올바르지 않은 데이터를 포함하고 있습니다.

조치

고객의 환경에서는 이 오류가 발생하면 안 됩니다. 설치가 올바르게 손상되지 않았다는 사실을 확인했다면 SAP BusinessObjects 지원에 문의하여 이 문제를 해결하십시오.

GUID에는 경로 구분 기호 '/'를 사용할 수 없습니다.(RWS 000047)

원인

BIP RESTful 웹 서비스가 이진에 올바르게 올바르지 않은 데이터를 포함하고 있습니다.

조치

고객의 환경에서는 이 오류가 발생하면 안 됩니다. 설치가 올바르게 손상되지 않았다는 사실을 확인했다면 SAP BusinessObjects 지원에 문의하여 이 문제를 해결하십시오.

클래스 {0}에 대한 유형이 없습니다.(RWS 000048)

원인

BIP RESTful 웹 서비스가 이진에 올바르게 올바르지 않은 데이터를 포함하고 있습니다.

조치

고객의 환경에서는 이 오류가 발생하면 안 됩니다. 설치가 올바르게 손상되지 않았다는 사실을 확인했다면 SAP BusinessObjects 지원에 문의하여 이 문제를 해결하십시오.

빈 필터입니다. (RWS 000049)

원인

BIP RESTful 웹 서비스가 이진에 올바르게 올바르지 않은 데이터를 포함하고 있습니다.

조치

고객의 환경에서는 이 오류가 발생하면 안 됩니다. 설치가 올바르게 손상되지 않았다는 사실을 확인했다면 SAP BusinessObjects 지원에 문의하여 이 문제를 해결하십시오.

필터는 다른 필터 문자열과 결합하여 '{0}'을(를) 사용할 수 없습니다. (RWS 000050)

원인

BIP RESTful 웹 서비스가 이진에 올바르게 올바르지 않은 데이터를 포함하고 있습니다.

조치

고객의 환경에서는 이 오류가 발생하면 안 됩니다. 설치가 올바르게 손상되지 않았다는 사실을 확인했다면 SAP BusinessObjects 지원에 문의하여 이 문제를 해결하십시오.

중복 {0} 인스턴스가 생성되었습니다. (RWS 000051)

원인

BIP RESTful 웹 서비스 코드에는 일일 작업을 관리하기 위한 싱글톤 개체가 있습니다. 비정상적으로 싱글톤 개체가 중복하여 만들어졌습니다.

조치

고객의 환경에서는 이 오류가 발생하면 안 됩니다. 설치가 올바르게 손상되지 않았다는 사실을 확인했다면 SAP BusinessObjects 지원에 문의하여 이 문제를 해결하십시오.

25.4 RWS 00052 – RWS 00075

잘못된 요청입니다. (RWS 00052)

원인

RFC 2616에 의해 정의된 환경에서 BIP RESTful 웹 서비스에 발생하는 일반적인 오류 메시지입니다.

조치

이 오류를 해결하기 위한 지침은 RFC 2616의 10.4 단원을 참조하십시오.

권한이 없음(RWS 00053)

원인

RFC 2616에 의해 정의된 환경에서 BIP RESTful 웹 서비스에 발생하는 일반적인 오류 메시지입니다.

조치

이 오류를 해결하기 위한 지침은 RFC 2616의 10.4 단원을 참조하십시오.

지불이 필요합니다. (RWS 00054)

원인

RFC 2616에 의해 정의된 환경에서 BIP RESTful 웹 서비스에 발생하는 일반적인 오류 메시지입니다.

조치

이 오류를 해결하기 위한 지침은 RFC 2616의 10.4 단원을 참조하십시오.

금지됨(RWS 00055)

원인

RFC 2616에 의해 정의된 환경에서 BIP RESTful 웹 서비스에 발생하는 일반적인 오류 메시지입니다.

조치

이 오류를 해결하기 위한 지침은 RFC 2616의 10.4 단원을 참조하십시오.

찾을 수 없습니다. (RWS 00056)

원인

RFC 2616에 의해 정의된 환경에서 BIP RESTful 웹 서비스에 발생하는 일반적인 오류 메시지입니다.

조치

이 오류를 해결하기 위한 지침은 RFC 2616의 10.4 단원을 참조하십시오.

메서드 허용 안 됨(RWS 00057)

원인

RFC 2616에 의해 정의된 환경에서 BIP RESTful 웹 서비스에 발생하는 일반적인 오류 메시지입니다.

조치

이 오류를 해결하기 위한 지침은 RFC 2616의 10.4 단원을 참조하십시오.

허용되지 않음(RWS 00058)

원인

RFC 2616에 의해 정의된 환경에서 BIP RESTful 웹 서비스에 발생하는 일반적인 오류 메시지입니다.

조치

이 오류를 해결하기 위한 지침은 RFC 2616의 10.4 단원을 참조하십시오.

프록시 인증이 필요합니다. (RWS 00059)

원인

RFC 2616에 의해 정의된 환경에서 BIP RESTful 웹 서비스에 발생하는 일반적인 오류 메시지입니다.

조치

이 오류를 해결하기 위한 지침은 RFC 2616의 10.4 단원을 참조하십시오.

요청 제한 시간을 초과했습니다. (RWS 00060)

원인

RFC 2616에 의해 정의된 환경에서 BIP RESTful 웹 서비스에 발생하는 일반적인 오류 메시지입니다.

조치

이 오류를 해결하기 위한 지침은 RFC 2616의 10.4 단원을 참조하십시오.

충돌(RWS 00061)

원인

RFC 2616에 의해 정의된 환경에서 BIP RESTful 웹 서비스에 발생하는 일반적인 오류 메시지입니다.

조치

이 오류를 해결하기 위한 지침은 RFC 2616의 10.4 단원을 참조하십시오.

없음(RWS 00062)

원인

RFC 2616에 의해 정의된 환경에서 BIP RESTful 웹 서비스에 발생하는 일반적인 오류 메시지입니다.

조치

이 오류를 해결하기 위한 지침은 RFC 2616의 10.4 단원을 참조하십시오.

길이가 필요합니다. (RWS 00063)

원인

RFC 2616에 의해 정의된 환경에서 BIP RESTful 웹 서비스에 발생하는 일반적인 오류 메시지입니다.

조치

이 오류를 해결하기 위한 지침은 RFC 2616의 10.4 단원을 참조하십시오.

길이가 필요합니다. (RWS 00063)

원인

RFC 2616에 의해 정의된 환경에서 BIP RESTful 웹 서비스에 발생하는 일반적인 오류 메시지입니다.

조치

이 오류를 해결하기 위한 지침은 RFC 2616의 10.4 단원을 참조하십시오.

전제 조건에 실패했습니다. (RWS 00064)

원인

RFC 2616에 의해 정의된 환경에서 BIP RESTful 웹 서비스에 발생하는 일반적인 오류 메시지입니다.

조치

이 오류를 해결하기 위한 지침은 RFC 2616의 10.4 단원을 참조하십시오.

요청 엔티티가 너무 큼니다. (RWS 00065)

원인

RFC 2616에 의해 정의된 환경에서 BIP RESTful 웹 서비스에 발생하는 일반적인 오류 메시지입니다.

조치

이 오류를 해결하기 위한 지침은 RFC 2616의 10.4 단원을 참조하십시오.

요청 URI가 너무 길습니다. (RWS 00066)

원인

RFC 2616에 의해 정의된 환경에서 BIP RESTful 웹 서비스에 발생하는 일반적인 오류 메시지입니다.

조치

이 오류를 해결하기 위한 지침은 RFC 2616의 10.4 단원을 참조하십시오.

지원되지 않은 미디어 유형입니다. (RWS 00067)

원인

RFC 2616에 의해 정의된 환경에서 BIP RESTful 웹 서비스에 발생하는 일반적인 오류 메시지입니다.

조치

이 오류를 해결하기 위한 지침은 RFC 2616의 10.4 단원을 참조하십시오.

요청한 범위를 충족할 수 없습니다. (RWS 00068)

원인

RFC 2616에 의해 정의된 환경에서 BIP RESTful 웹 서비스에 발생하는 일반적인 오류 메시지입니다.

조치

이 오류를 해결하기 위한 지침은 RFC 2616의 10.4 단원을 참조하십시오.

예상에 실패했습니다. (RWS 00069)

원인

RFC 2616에 의해 정의된 환경에서 BIP RESTful 웹 서비스에 발생하는 일반적인 오류 메시지입니다.

조치

이 오류를 해결하기 위한 지침은 RFC 2616의 10.4 단원을 참조하십시오.

내부 서버 오류입니다. (RWS 00070)

원인

RFC 2616에 의해 정의된 환경에서 BIP RESTful 웹 서비스에 발생하는 일반적인 오류 메시지입니다.

조치

이 오류를 해결하기 위한 지침은 RFC 2616의 10.5 단원을 참조하십시오.

구현되지 않았습니다. (RWS 00071)

원인

RFC 2616에 의해 정의된 환경에서 BIP RESTful 웹 서비스에 발생하는 일반적인 오류 메시지입니다.

조치

이 오류를 해결하기 위한 지침은 RFC 2616의 10.5 단원을 참조하십시오.

잘못된 게이트웨이입니다. (RWS 00072)

원인

RFC 2616에 의해 정의된 환경에서 BIP RESTful 웹 서비스에 발생하는 일반적인 오류 메시지입니다.

조치

이 오류를 해결하기 위한 지침은 RFC 2616의 10.5 단원을 참조하십시오.

서비스를 사용할 수 없습니다. (RWS 00073)

원인

RFC 2616에 의해 정의된 환경에서 BIP RESTful 웹 서비스에 발생하는 일반적인 오류 메시지입니다.

조치

이 오류를 해결하기 위한 지침은 RFC 2616의 10.5 단원을 참조하십시오.

게이트웨이 제한 시간을 초과했습니다. (RWS 00074)

원인

RFC 2616에 의해 정의된 환경에서 BIP RESTful 웹 서비스에 발생하는 일반적인 오류 메시지입니다.

조치

이 오류를 해결하기 위한 지침은 RFC 2616의 10.5 단원을 참조하십시오.

지원되지 않는 HTTP 버전입니다. (RWS 00075)

원인

RFC 2616에 의해 정의된 환경에서 BIP RESTful 웹 서비스에 발생하는 일반적인 오류 메시지입니다.

조치

이 오류를 해결하기 위한 지침은 RFC 2616의 10.5 단원을 참조하십시오.

25.5 RWS 00076 – RWS 00080

세션이 이미 이 요청에 연결되어 있으므로 로그인을 진행할 수 없습니다. (RWS 000076)

원인

세션이 이미 요청과 연결되어 있는 상태에서 BIP RESTful 웹 서비스에 로그인하려고 시도했습니다.

조치

로그온 리소스를 사용할 때 BIP RESTful 웹 서비스에 세션을 전달하지 마십시오.

선택한 인증 스키마는 현재 지원되지 않습니다. (RWS 000077)

원인

BI 플랫폼 RESTful 웹 서비스에서 선택한 인증 스키마가 지원되지 않습니다.

조치

X-SAP-LogonToken 메커니즘을 사용하여 인증을 전달하거나 HTTP BASIC 인증을 사용하십시오 (RFC 2617 참조).

자격 증명을 디코딩할 수 없습니다. (RWS 000078)

원인

BI 플랫폼 RESTful 웹 서비스에 전달된 인증을 디코딩하지 못했습니다.

조치

인증을 사용하기 전에 올바르게 인코딩되어 있는지 확인하십시오. HTTP BASIC 인증을 사용하는 경우, RFC 2617에서 지정한 형식으로 인코딩되어 있는지 확인하십시오.

입력한 내용의 유효성을 확인하십시오. (RWS 000079)

원인

요청의 콘텐츠 형식이 올바르고 필수 필드가 모두 포함되었는지 확인하십시오.

조치

요청의 콘텐츠 형식이 올바른지 확인한 후 요청을 다시 보내십시오. 일반적으로 GET을 사용하여 요청의 형식을 확인할 수 있습니다. 또한 설명서에서도 이 정보를 확인할 수 있습니다.

Cannot bind unknown attribute {0} to method {1}. (RWS00080)

원인

BIP RESTful 웹 서비스가 이진에 올바르지 않은 데이터를 포함하고 있습니다.

조치

전체 설치 환경에서는 이 오류 메시지가 거의 나타나지 않으므로, 이는 잘못되거나 손상된 설치를 나타낼 수 있습니다. 설치가 올바르며 손상되지 않았다는 사실을 확인했다면 SAP BusinessObjects 지원에 문의하여 이 문제를 해결하십시오.

장26 번역 도구 오류 메시지(TMT 및 UTM)

번역 도구 오류 메시지에 해당하는 범위와 범주는 다음과 같습니다.

- 번역 관리 도구(TMT) 오류 메시지
- Translation Manager(UTM) 오류 메시지

26.1 번역 관리 도구(TMT) 오류

번역 관리 도구 오류 메시지는 다음과 같습니다.

범위	범주
TMT10000 - TMT20100	번역 관리 도구 오류

개체 유형을 변환할 수 없습니다.(TMT10000)

원인

이 유형의 개체는 변환할 수 없습니다.

조치

개체 종류에 대해 변환 가능한 속성을 사용하고 해당 번역 서버 플러그인을 배포합니다.

유형 "{0}"에 대해 정의된 변환 플러그인이 없습니다.(TMT10010)

원인

개체 종류에 대해 번역 서버 플러그인이 정의되어 있지 않습니다.

조치

개체 종류에 대해 번역 서버 플러그인을 배포하십시오.

유형 "{0}"에 대한 변환 플러그인을 로드할 수 없습니다.(TMT10020)

원인

플러그인 구성 요소를 로드하는 동안 몇 개의 오류가 발생했습니다.

조치

개체 종류에 대해 번역 서버 플러그인을 테스트하고 다시 배포하십시오.

"{0}"은(는) 읽기 전용 개체입니다.(TMT10030)

원인

개체가 읽기 전용입니다. (예: 기본 사용자 지정 역할)

조치

읽기 전용 개체를 변환할 수 없습니다.

예기치 않은 I/O 예외(TMT10040)

원인

예상치 못한 오류가 발생했습니다.

조치

작업을 다시 시도하십시오.

"{0}"을(를) 변환할 권한이 없습니다.(TMT10050)

원인

사용자가 개체를 변환할 권한이 없습니다. 사용자가 이 작업을 수행하려면 편집 또는 변환 권한이 있어야 합니다.

조치

해당 사용자를 위해 개체에 대한 편집 또는 변환 권한을 지정하십시오. 그렇지 않으면, 사용자가 이 개체에 읽기 전용 모드로만 액세스할 수 있습니다.

잘못된 사용자 권한(TMT 20050)

원인

사용자가 문서를 보거나 변환하거나 편집할 권한이 없습니다.

조치

CMC에서 사용자 권한을 확인하십시오.

이 문서를 사용할 권한이 없습니다. 문서가 다른 CMS에 속해 있습니다. 문서를 열려면 이 문서를 가져온 동일한 CMS에 연결해야 합니다. (TMT 20070)

원인

다른 CMS에서 권한이 부여되었기 때문에 문서를 열 수 없습니다.

조치

올바른 CMS로 로그인하고 다시 시도하십시오.

26.2 번역 관리 도구(UTM) 오류

번역 관리 도구 오류 메시지는 다음과 같습니다.

범위	범주
UTM20001 - UTM20060	번역 관리 도구 오류

잘못된 PropertyInfo: {0}\n레이블 'PropertyInfo'는 Null이 아니어야 합니다.(UTM 20001)

원인

속성 정보를 가져올 수 없습니다.

조치

유니버스 파일을 확인하여 연 다음 다시 시도하십시오.

잘못된 로캘: 로캘이 Null입니다.(UTM 20010)

원인

번역 관리 도구에서 문서 또는 유니버스를 가져올 수 없습니다. 로캘을 가져올 수 없습니다.

조치

유니버스 또는 문서가 손상되었을 수 있습니다. 문서를 만들 때 사용한 도구로 문서를 열어 해당 문서가 올바른지 확인합니다. 다른 이름으로 문서를 저장한 다음 다시 시도하여 번역 관리 도구에서 문서를 가져옵니다.

잘못된 루트: 루트 엔터티가 Null입니다.(UTM 20020)

원인

루트 항목을 가져올 수 없습니다.

조치

루트 엔터티를 확인한 다음 다시 시도하십시오.

잘못된 문서: 문서가 Null입니다.(UTM 20030)

원인

번역 관리 도구에서 문서 또는 유니버스를 가져올 수 없습니다.

조치

유니버스 또는 문서가 손상되었을 수 있습니다. 유니버스 디자인 도구 또는 Web Intelligence를 사용하여 해당 문서를 열어 문서가 올바른지 확인합니다. 다른 이름으로 문서를 저장한 다음 다시 시도하여 번역 관리 도구에서 문서를 가져옵니다.

잘못된 EntityInfo: EntityInfo가 Null입니다.(UTM 20040)

원인

EntityInfo를 가져올 수 없습니다.

조치

EntityInfo를 확인하고 다시 시도하십시오.

잘못된 사용자 권한(UTM 20050)

원인

사용자에게 Translation Manager를 사용할 권한이나 문서 또는 유니버스에 대한 보기 또는 편집 권한이 없습니다.

조치

관리자에게 문의하거나 CMC에서 번역 관리 도구를 사용할 충분한 권한 및/또는 문서나 유니버스를 보기 및/또는 편집할 충분한 권한이 있는지 확인합니다.

잘못된 문서 버전:Wn이 문서는 이전 버전의 Universe Designer에서 생성되었을 수 있습니다.WnXI 3.0 또는 XI 3.1 Designer를 사용하여 유니버스를 열고 저장하여 마이그레이션하십시오. (UTM 20060)

원인

이 문서는 이전 버전의 Designer에서 생성되었을 수 있습니다.

조치

- 해당 문서가 XI R2 또는 XI 유니버스인 경우 XI 3.0 Designer를 사용하여 해당 문서를 연 뒤 저장하여 마이그레이션합니다.
- 해당 문서가 이전 버전에서 생성된 유니버스인 경우 가져오기 마법사를 사용하여 마이그레이션합니다.

이 문서를 사용할 권한이 없습니다.문서가 다른 CMS에 속해 있습니다. 문서를 열려면 이 문서를 가져온 동일한 CMS에 연결해야 합니다. (UTM 20070)

원인

다른 CMS에서 권한이 부여되었기 때문에 문서를 열 수 없습니다.

조치

올바른 CMS로 로그인하고 다시 시도하십시오.

장27 유니버스 오류 메시지

유니버스 오류 메시지에 포함되는 범위와 범주는 다음과 같습니다.

- 유니버스 관리(UNM) 오류 메시지
- 유니버스(UNV) 오류 메시지

27.1 유니버스 관리(UNM) 오류 메시지

유니버스 관리 오류 메시지에는 다음이 포함됩니다.

범위	범주
UNM0001 - UNM0016	유니버스 관리 오류

일관성이 없습니다. (UNM0001)

원인

유니버스에 다음 항목이 포함된 경우일 수 있습니다.

- 개체, 조건 또는 조인의 SQL 정의에 있는 잘못된 구문
- 루프
- 끊어진 테이블
- 누락되거나 잘못된 카디널리티

조치

유니버스에 대해 무결성 검사를 실행합니다. 이렇게 하면 유니버스의 구조가 데이터베이스의 요구 사항과 일치하는지 확인할 수 있습니다.

숫자 형식 문자열이 잘못되었습니다. (UNM0002)

원인

입력한 SQL 수식에 구문 오류가 있습니다. 숫자 형식이 올바르지 않습니다.

조치

숫자를 다시 입력하고 수식을 다시 제출합니다.

따옴표("...")가 없습니다. (UNM0003)

원인

입력한 SQL 수식에 구문 오류가 있습니다. 수식에 작은따옴표가 없습니다.

조치

누락된 작은따옴표를 입력하고 수식을 다시 제출합니다.

큰따옴표("...")가 없습니다. (UNM0004)

원인

입력한 SQL 수식에 구문 오류가 있습니다. 수식에 큰따옴표가 없습니다.

조치

누락된 큰따옴표를 입력하고 수식을 다시 제출합니다.

닫는 대괄호({...})가 없습니다. (UNM0005)

원인

입력한 SQL 수식에 구문 오류가 있습니다. 수식에 닫는 대괄호가 없습니다.

조치

누락된 닫는 대괄호를 입력하고 수식을 다시 제출합니다.

함수 이름 뒤에 여는 괄호가 없습니다. (UNM0006)

원인

입력한 SQL 수식에 구문 오류가 있습니다. 수식에 여는 괄호가 없습니다.

조치

누락된 여는 괄호를 입력하고 수식을 다시 제출합니다.

닫는 괄호가 없습니다. (UNM0007)

원인

입력한 SQL 수식에 구문 오류가 있습니다. 수식에 닫는 괄호가 없습니다.

조치

누락된 닫는 괄호를 입력하고 수식을 다시 제출합니다.

매개 변수가 없습니다. (UNM0008)

원인

입력한 SQL 수식에 구문 오류가 있습니다. 수식에 하나 이상의 매개 변수가 없습니다.

조치

누락된 매개 변수를 입력하고 수식을 다시 제출합니다.

매개 변수 수가 잘못되었습니다. (UNM0009)

원인

입력한 SQL 수식에 구문 오류가 있습니다. 수식에 하나 이상의 매개 변수가 부족하거나 매개 변수가 너무 많습니다.

조치

올바른 수의 매개 변수를 입력하고 수식을 다시 제출합니다.

문자가 잘못되었습니다. (UNM0010)

원인

입력한 SQL 수식에 구문 오류가 있습니다. 필드 문 중 하나에 승인되지 않은 문자가 포함되어 있습니다.

조치

구문을 확인하여 수정합니다. 그런 다음 수식을 다시 제출합니다.

들여쓰기가 잘못되었습니다. (UNM0011)

원인

입력한 SQL 수식에 구문 오류가 있습니다. 필드 문 중 하나에 잘못된 들여쓰기가 포함되어 있습니다.

조치

구문을 확인하여 수정합니다. 그런 다음 수식을 다시 제출합니다.

호환되지 않는 피연산자입니다. (UNM0012)

원인

입력한 SQL 수식에 구문 오류가 있습니다. 현재 SQL 함수와 호환되지 않는 피연산자가 포함되어 있습니다.

조치

SQL을 확인하여 수정합니다. 그런 다음 수식을 다시 제출합니다.

변수 정의에 루프가 있습니다. (UNM0013)

원인

입력한 SQL 수식에 구문 오류가 있습니다. 해결할 수 없는 루프가 포함되어 있습니다.

조치

구문을 확인하여 수정합니다. 그런 다음 수식을 다시 제출합니다.

사용자 개체 형식과 호환되지 않는 형식을 반환합니다. (UNM0014)

원인

입력한 SQL 수식에 구문 오류가 있습니다. 사용자 개체 정의에 일치하지 않는 부분이 있습니다.

조치

구문을 확인하여 수정합니다. 그런 다음 수식을 다시 제출합니다.

구문 오류입니다. (UNM0015)

원인

이 오류 메시지는 개체 이름에 다음과 같은 특수 문자를 사용한 경우에 나타납니다. 사용할 수 없는 특수 문자: [] = & @ × \$ % , ; ! ß £ ~ \$ μ + ' () { } -

조치

개체 이름에는 특수 문자를 사용하지 말아야 합니다.

같은 이름의 사용자 개체를 두 개 만들 수 없습니다. (UNM0016)

원인

다른 사용자 개체에 이미 할당된 이름을 사용하여 새로운 사용자 개체를 만들려고 했습니다.

조치

사용자 개체에 대한 고유한 이름을 선택합니다. 그런 다음 수식을 다시 제출합니다.

27.2 유니버스(UNV) 오류 메시지

유니버스 오류 메시지에는 다음이 포함됩니다.

범위	범주
UNV0017 - UNV0049	유니버스 오류

서버가 응답하지 않습니다. (UNV0017)

원인

이 메시지는 연결에 대해 "핑(Ping)"을 수행하거나, 유니버스의 구조를 새로 고치거나, 문서를 새로 고치는 경우와 같은 유형의 작업을 수행하여 데이터베이스에 액세스하려 할 때 발생할 수 있습니다.

조치

서버에 "핑(ping)"을 수행하여 네트워크가 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 데이터베이스 관리자는 데이터베이스 미들웨어(예: Net8 for Oracle)를 사용하여 리포지토리 데이터베이스에서 응답이 있는지 확인해야 합니다.

27.2.2 서버가 응답하지 않습니다. (UNV0018)

원인

서버가 종료되거나 연결이 끊겨 연결되지 않은 데이터베이스에 액세스하려 할 때 이 메시지가 표시될 수 있습니다.

조치

서버에 "핑(ping)"을 수행하여 네트워크가 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크가 제대로 작동하고 있다면 데이터베이스 관리자는 데이터베이스 미들웨어(예: Net8 for Oracle)를 사용하여 리포지토리 데이터베이스에서 응답이 있는지 확인해야 합니다.

이 별칭 이름은 테이블에 사용됩니다. (UNV0031)

원인

별칭으로 사용하려는 이름이 테이블 이름으로 이미 사용 중입니다. 유니버스에서 이름은 고유해야 합니다.

조치

별칭에 다른 이름을 사용하고 다시 시도하십시오.

관련된 테이블이 없습니다. (UNV0032)

원인

사용하려는 테이블의 테이블 ID를 찾을 수 없습니다.

조치

다시 시도하십시오. 문제가 지속되면 가져오기 프로세스 중 문제가 발생했을 수 있습니다. 유니버스를 다시 가져온 다음 다시 시도하십시오.

이 개체가 이미 있습니다. (UNV0035)

원인

만들려는 개체가 클래스에 이미 있습니다. 동일한 클래스 내에서 개체의 이름은 중복되지 않아야 합니다.

조치

기존 개체의 이름을 변경하거나 새 개체에 다른 이름을 지정합니다. 기존 개체의 이름을 변경하면 이 개체를 사용하는 문서가 올바르게 새로 고쳐지지 않을 수 있습니다.

전략 연결을 찾을 수 없습니다. (UNV0049)

원인

이 메시지는 리포지토리에 액세스하기 위해 외부 개체 전략을 사용하는 경우에 표시될 수 있습니다.

조치

.PRM 파일의 [CONNECTION] 섹션에서 참조하는 연결은 개인 연결로 정의되어야 합니다. 이 연결을 보안 연결로 정의하면 올바르게 작동하지 않습니다. 이 연결은 현재 사용자가 모든 메타데이터 구조에 액세스할 수 있도록 하지만 다른 모든 사용자가 사용할 수 있는 연결이 아니기 때문입니다.

참고:

외부 전략 파일은 다음 디렉터리의 여러 하위 폴더에 있는 .PRM 파일에서 선언됩니다.

```
$INSTALLDIR\dataAccess\WRDBMS\Legacy
W<database name>
```


장28 업그레이드 관리 도구(UMT) 오류 메시지

업그레이드 관리 도구(UMT) 오류 메시지에 해당하는 범주는 다음과 같습니다.

범위	범주
UMT 00001	업그레이드 관리 도구(UMT)
UMT 00301 - 00304	업그레이드 관리 도구(UMT)
UMT 10001 - 10007	업그레이드 관리 도구(UMT)
UMT 10101 - 10105	업그레이드 관리 도구(UMT)
UMT 20001 - 20016	업그레이드 관리 도구(UMT)
UMT 20106 - 20112	업그레이드 관리 도구(UMT)
UMT 20201 - 20215	업그레이드 관리 도구(UMT)

28.1 UMT 00001

선택한 새 언어를 적용하려면 업그레이드 관리 도구를 다시 시작해야 합니다. (UMT 00001)

원인

업그레이드 관리 도구에 대해 새 언어를 선택했습니다.

조치

선택한 언어로 사용하려면 업그레이드 관리 도구를 다시 시작하십시오.

28.2 UMT 00301-00304

이 개체에 대한 업그레이드 프로세스의 일부로 "{1}" 유형의 다른 개체 "{0}"이(가) 만들어졌습니다. (UMT 00301)

원인

마이그레이션 작업이 수행되었습니다.

조치

필요한 조치가 없습니다.

이 개체는 "{1}" 유형의 다른 개체 "{0}"에 대한 업그레이드 프로세스의 일부로 만들어졌습니다. (UMT 00302)

원인

마이그레이션 작업이 수행되었습니다.

조치

필요한 조치가 없습니다.

이 개체는 업그레이드 중 커밋되지 않습니다. 이 동작은 의도된 것이며 오류가 아닙니다. (UMT 00303)

원인

마이그레이션 작업이 수행되었습니다.

조치

필요한 조치가 없습니다.

이 개체에 대한 업그레이드 프로세스의 일부로 "{1}" 유형의 다른 개체 "{0}"이(가) 커밋 프로세스에서 제외되었습니다. 이것은 오류가 아닙니다. (UMT 00304)

원인

마이그레이션 작업이 수행되었습니다.

조치

필요한 조치가 없습니다.

28.3 UMT 10001–10007

매개 변수를 변경하려면 관리자 권한이 있어야 합니다. (UMT 10001)

원인

사용자 계정에 업그레이드 관리 도구 응용 프로그램 개체에 대한 편집 권한이 없습니다.

조치

중앙 관리 콘솔을 사용하여 사용자 계정에 편집 권한을 부여하십시오.

경고が発生했습니다. 세부 정보가 표시되지 않습니다. (UMT 10002)

원인

업그레이드 프로세스 중에 문제가 발생했습니다.

조치

업그레이드 관리 도구를 다시 시작하십시오.

파일 "{0}"을(를) 찾을 수 없습니다. 파일 이름이 정확한지 확인하십시오. (UMT 10003)

원인

선택한 파일이 없습니다.

조치

유효한 파일을 선택합니다.

이 개체는 커밋에서 제외되었습니다. 업그레이드 프로세스의 일부이며 오류가 아닙니다. (UMT 10004)

원인

마이그레이션 작업이 수행되었습니다.

조치

필요한 조치가 없습니다.

이 개체는 "{1}" 유형의 다른 개체 "{0}"에 대한 업그레이드 프로세스의 일부로 커밋 프로세스에서 제외되었습니다. 이것은 오류가 아닙니다. (UMT 10005)

원인

마이그레이션 작업이 수행되었습니다.

조치

필요한 조치가 없습니다.

타사 인증을 통해 매핑된 사용자 및 그룹의 경우 CUID가 아닌 이름을 사용하여 사용자 또는 그룹이 대상에 있는지를 확인합니다. (UMT 10006)

원인

타사 별칭을 가진 사용자와 그룹은 대상 시스템에서 같은 이름의 사용자와 그룹으로 매핑됩니다.

조치

필요한 조치가 없습니다.

업그레이드 프로세스를 계속하려면 다음 서비스를 시작하거나 사용해야 합니다(UMT 10007).

원인

업그레이드를 위해 선택한 개체의 경우 서비스가 실행 중이어야 합니다.

조치

필수 서비스가 포함된 서버를 시작하거나 사용합니다.

28.4 UMT 10101-10105

소스 CMS에 시스템 관리자가 아닌 사용자로 로그인했습니다. 액세스 권한이 없는 개체를 내보낼 수 없습니다. 시스템 관리자 권한으로 업그레이드 관리 도구를 실행하는 것이 좋습니다. (UMT 10101)

원인

소스 CMS에 로그인하는 데 사용한 사용자 계정이 관리자 그룹의 멤버가 아닙니다.

조치

로그오프한 다음 관리자 계정을 가진 계정으로 로그인하십시오.

대상 CMS에 시스템 관리자가 아닌 사용자로 로그인했습니다. 보안 권한으로 인해 특정 개체는 커밋되지 않을 수 있습니다. (UMT 10102)

원인

대상 CMS에 로그인하는 데 사용한 사용자 계정이 관리자 그룹의 멤버가 아닙니다.

조치

로그오프한 다음 관리자 계정을 가진 계정으로 로그인하십시오.

소스 및 대상 CMS에 시스템 관리자가 아닌 사용자로 로그인했습니다. 액세스 권한이 없는 개체를 내보내거나 커밋할 수 없습니다. 시스템 관리자 권한으로 업그레이드 관리 도구를 실행하는 것이 좋습니다. (UMT 10103)

원인

소스 및 대상 중앙 관리 서버에 로그인하는 데 사용한 사용자 계정이 관리자 그룹의 멤버가 아닙니다.

조치

로그오프한 다음 관리자 계정으로 로그인하십시오.

소스 XI Release 2 CMS에 시스템 관리자가 아닌 사용자로 로그인했습니다. 액세스 권한이 없는 개체를 내보낼 수 없습니다. 사용자 암호도 내보낼 수 없습니다. 시스템 관리자 권한으로 업그레이드 관리 도구를 실행하는 것이 좋습니다. (UMT 10104)

원인

소스 CMS에 로그인하는 데 사용한 사용자 계정이 관리자 그룹의 멤버가 아닙니다.

조치

로그오프한 다음 관리자 계정으로 로그인하십시오.

소스 및 대상 CMS에 시스템 관리자가 아닌 사용자로 로그인했습니다. 액세스 권한이 없는 개체를 내보내거나 커밋할 수 없습니다. 사용자 암호도 내보낼 수 없습니다. 시스템 관리자 권한으로 업그레이드 관리 도구를 실행하는 것이 좋습니다. (UMT 10105)

원인

소스 및 대상 중앙 관리 서버에 로그인하는 데 사용한 사용자 계정이 관리자 그룹의 멤버가 아닙니다.

조치

로그오프한 다음 관리자 계정으로 로그인하십시오.

28.5 UMT 20001-20016

인식할 수 없는 개체 ID: {0}(UMT 20001)

원인

InfoObject의 ID를 처리하지 못했습니다.

조치

업그레이드 관리 도구를 다시 시작하십시오.

오류가 발생했습니다. 세부 정보가 표시되지 않습니다. (UMT 20002)

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

업그레이드 관리 도구를 다시 시작하십시오.

업그레이드 관리 도구 응용 프로그램 플러그인 변경 내용을 적용하지 못했습니다. 오류: {0}(UMT 20003)

원인

사용자 계정에 업그레이드 관리 도구 응용 프로그램 개체에 대한 편집 권한이 없습니다.

조치

중앙 관리 콘솔을 사용하여 사용자 계정에 편집 권한을 부여하십시오.

예기치 않은 오류가 발생했습니다. (UMT 20004)

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

업그레이드 관리 도구를 다시 시작하십시오.

유형이 "{0}"인 예기치 않은 오류가 발생했습니다. (UMT 20005)

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

업그레이드 관리 도구를 다시 시작하십시오.

개체 관리자에서 CUID가 "{0}"인 개체를 검색할 수 없습니다. (UMT 20006)

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

업그레이드 관리 도구를 다시 시작하십시오.

"{0}"의 CUID를 검색할 수 없습니다. 오류: {1}(UMT 20007)

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

업그레이드 관리 도구를 다시 시작하십시오.

업그레이드 관리 도구 응용 프로그램 개체를 검색할 권한이 없습니다. 업그레이드 관리 도구 응용 프로그램 개체에 대한 보기 권한을 가진 사용자로 로그인하십시오. (UMT 20008)

원인

사용자 계정에 업그레이드 관리 도구 응용 프로그램 개체에 대한 보기 권한이 없습니다.

조치

중앙 관리 콘솔을 사용하여 사용자 계정에 보기 권한을 부여하십시오.

업그레이드 관리 도구 병립에서 내부 불일치가 발견되었습니다. 개체: "{0}", 속성: "{1}", 예
기치 않은 값: "{2}". (UMT 20009)

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

업그레이드 관리 도구를 다시 시작하십시오.

업그레이드 관리 도구와 관련된 플러그인에서 내부 불일치가 발견되었습니다. 프롬프트 이름
"{0}"이(가) 플러그인 "{1}" 및 "{2}" 중 하나 이상에서 사용 중입니다. (UMT 20010)

원인

내부 오류가 발생했습니다.

조치

업그레이드 관리 도구를 다시 시작하십시오.

업그레이드 관리 도구와 관련된 플러그인에서 내부 불일치가 발견되었습니다. 플러그인 "{1}"의 프롬프트 이름 "{0}"에 잘못된 문자가 하나 이상 있습니다. (UMT 20011)

원인

하나 이상의 마이그레이션 플러그인이 잘못되어 내부 오류가 발생했습니다.

조치

지정된 마이그레이션 플러그인을 다시 설치하십시오.

버전을 확인하지 못했습니다. 소스 시스템이나 BIAR 파일은 이전 버전이어야 합니다. 대상 시스템은 현재 버전이어야 합니다. (UMT 20012)

원인

현재 배포 버전에서 BIAR 파일을 업그레이드 소스로 사용했거나, 업그레이드 대상으로서 이전 배포 버전에 연결을 시도했습니다.

조치

이전 버전의 BIAR 파일을 업그레이드 소스로 사용하고 업그레이드 대상으로서 현재 배포 버전에 연결하십시오.

버전을 확인하지 못했습니다. 소스 시스템은 현재 버전이어야 합니다. (UMT 20013)

원인

현재 버전이 아닌 소스 배포 버전에 연결을 시도했습니다.

조치

소스 배포의 현재 버전에 연결하십시오.

버전을 확인하지 못했습니다. 소스 시스템의 버전이 XI Release 2 이상이어야 합니다. (UMT 20014)

원인

지원되는 버전 중 가장 오래된 버전보다 오래된 버전의 소스 배포에 연결을 시도했습니다.

조치

유효한 소스 배포에 연결하십시오.

브라우저에서 도움말을 열지 못했습니다. (UMT 20015)

원인

현재 컴퓨터에 웹 브라우저가 설치되어 있지 않습니다.

조치

Microsoft Internet Explorer 또는 Mozilla Firefox와 같은 웹 브라우저를 설치하십시오.

업그레이드 관리 도구가 현재 WinAD와 함께 작동하도록 구성되어 있지 않습니다. 업그레이드 가이드에서 WinAD 인증 설정 방법을 참조하십시오. (UMT 20016)

원인

필수 Java 시스템 속성이 WinAD 구성 파일을 참조하지 않습니다.

조치

적절한 Java 시스템 속성을 사용하여 업그레이드 관리 도구를 실행하십시오.

28.6 UMT 20106-20112

전체 업그레이드를 수행하려면 소스 CMS에 시스템 관리자로 로그인해야 합니다. (UMT 20106)

원인

소스 중앙 관리 서버에 로그인하는 데 사용한 사용자 계정이 관리자 그룹의 멤버가 아닙니다.

조치

로그오프한 다음 관리 권한을 가진 계정으로 로그인하십시오.

전체 업그레이드를 수행하려면 대상 CMS에 시스템 관리자로 로그인해야 합니다. (UMT 20107)

원인

대상 중앙 관리 서버에 로그인하는 데 사용한 사용자 계정이 관리자 그룹의 멤버가 아닙니다.

조치

로그오프한 다음 관리자 계정으로 로그인하십시오.

전체 업그레이드를 수행하려면 소스 XI Release 2 CMS에 시스템 관리자로 로그인해야 합니다. (UMT 20108)

원인

소스 중앙 관리 서버에 로그인하는 데 사용한 사용자 계정이 관리자 그룹의 멤버가 아닙니다.

조치

로그오프한 다음 관리자 계정으로 로그인하십시오.

소스 입력 파일 리포지토리 서버를 사용할 수 없습니다. 소스 시스템을 확인하고 FRS 서버가 실행되고 있는지 확인하십시오. (UMT 20109)

원인

소스 배포에서 입력 파일 리포지토리 서버(FRS)를 사용할 수 없습니다.

조치

소스 배포에서 최소 하나 이상의 FRS를 시작하거나 사용하십시오.

소스 출력 파일 리포지토리 서버를 사용할 수 없습니다. 소스 시스템을 확인하고 FRS 서버가 실행되고 있는지 확인하십시오. (UMT 20110)

원인

소스 배포에서 입력 파일 리포지토리 서버(FRS)를 사용할 수 없습니다.

조치

소스 배포에서 최소 하나 이상의 FRS를 시작하거나 사용하십시오.

대상 입력 파일 리포지토리 서버를 사용할 수 없습니다. 대상 시스템을 확인하고 FRS 서버가 실행되고 있는지 확인하십시오. (UMT 20111)

원인

대상 배포에서 입력 파일 리포지토리 서버(FRS)를 사용할 수 없습니다.

조치

대상 배포에서 최소 하나 이상의 FRS를 시작하거나 사용하십시오.

대상 출력 파일 리포지토리 서버를 사용할 수 없습니다. 대상 시스템을 확인하고 FRS 서버가 실행되고 있는지 확인하십시오. (UMT 20112)

원인

대상 배포에서 입력 파일 리포지토리 서버(FRS)를 사용할 수 없습니다.

조치

대상 배포에서 최소 하나 이상의 FRS를 시작하거나 사용하십시오.

28.7 UMT 20201-20215

잘못된 업그레이드 모드가 검색되었습니다. 올바른 모드 목록은 설명서를 참조하십시오. (UMT 20201)

원인

유효한 업그레이드 모드를 선택하지 않았습니다.

조치

유효한 업그레이드 모드를 선택하십시오.

소스 시스템 이름은 비워 둘 수 없습니다. (UMT 20202)

원인

소스 배포의 이름을 입력하지 않았습니다.

조치

소스 배포의 유효한 이름을 입력하십시오.

소스 시스템 사용자 이름은 비워 둘 수 없습니다. (UMT 20203)

원인

소스 배포의 사용자 이름을 입력하지 않았습니다.

조치

소스 배포의 유효한 사용자 이름을 입력하십시오.

소스 시스템 인증은 비워 둘 수 없습니다. (UMT 20204)

원인

소스 배포에 대한 인증 방법을 지정하지 않았습니다.

조치

소스 배포에 대한 인증 방법을 제공하십시오.

대상 CMS 이름은 비워 둘 수 없습니다. (UMT 20205)

원인

대상 배포의 이름을 입력하지 않았습니다.

조치

대상 배포의 유효한 이름을 입력하십시오.

대상 사용자 이름은 비워 둘 수 없습니다. (UMT 20206)

원인

대상 배포의 사용자 이름을 입력하지 않았습니다.

조치

대상 배포의 유효한 사용자 이름을 입력하십시오.

대상 인증 유형은 비워 둘 수 없습니다. (UMT 20207)

원인

대상 배포에 대한 인증 방법을 지정하지 않았습니다.

조치

대상 배포에 대한 인증 방법을 제공하십시오.

BIAR 파일 경로는 비워 둘 수 없습니다. (UMT 20208)

원인

BIAR 파일의 위치나 이름이 지정되지 않았습니다.

조치

BIAR 파일의 유효한 위치와 이름을 입력하십시오.

BIAR 파일 경로에 지정된 디렉터리를 찾을 수 없습니다. 경로를 확인하십시오. (UMT 20209)

원인

BIAR 파일에 지정되는 위치가 누락되었습니다.

조치

지정된 위치가 유효한지 확인하십시오.

BIAR 파일 경로가 잘못되었습니다. 경로를 확인하십시오. (UMT 20210)

원인

BIAR 파일의 위치나 이름이 잘못되었습니다.

조치

BIAR 파일의 유효한 위치와 이름을 입력하십시오.

지정된 BIAR 파일을 찾을 수 없습니다. 파일 경로를 확인하십시오. (UMT 20211)

원인

지정된 BIAR 파일이 없습니다.

조치

BIAR 파일의 유효한 위치와 이름을 입력하십시오.

로그 파일 경로는 비워 둘 수 없습니다. (UMT 20212)

원인

로그 파일에 지정되는 위치가 누락되었습니다.

조치

지정된 위치가 유효한지 확인하십시오.

로그 파일 경로가 잘못되었습니다. 경로를 확인하십시오. (UMT 20213)

원인

로그 파일의 위치가 잘못되었습니다.

조치

로그 파일의 유효한 위치를 입력하십시오.

프롬프트 "{0}"이(가) 잘못되었습니다. 올바른 프롬프트 목록은 설명서를 참조하십시오. (UMT 20214)

원인

잘못된 프롬프트 이름을 지정했습니다.

조치

유효한 프롬프트 이름을 입력하십시오.

로그 파일 경로에 지정된 디렉터리를 찾을 수 없습니다. 경로를 확인하십시오. (UMT 20215)

원인

로그 파일을 저장하기 위해 지정한 경로에 폴더가 없습니다.

조치

올바른 폴더를 포함한 경로를 지정합니다.

장29 Web Intelligence 오류 메시지

Web Intelligence 오류 메시지에 해당하는 범위와 범주는 다음과 같습니다.

- Web Intelligence Java(WIJ) 인터페이스 오류 메시지
- Web Intelligence HTML(WIH) 인터페이스 오류 메시지
- Web Intelligence Desktop(WIO) 오류 메시지
- Web Intelligence 서버(WIS) 오류 메시지
- Web Intelligence Report Engine(RWI) 오류 메시지

29.1 Web Intelligence(WIJ) 오류 메시지

Web Intelligence Java 인터페이스 오류 메시지는 다음과 같습니다.

범위	범주
WIJ 10000 - WIJ 77778	Web Intelligence Java 인터페이스

수식을 만들려면 수식 편집기를 사용해야 합니다. (오류: WIJ 10000)

원인

수식 편집기 대신 셀 속성 창을 사용하여 셀에 수식을 입력했습니다.

조치

수식 편집기를 실행하고 수식 정의 창에 수식을 정의합니다.

기존 문서 개체와 같은 이름을 가진 변수를 만들 수 없습니다. 새 변수에 다른 이름을 지정하십시오. (오류: WIJ 10001)

원인

한 문서에 이름이 같은 개체나 변수가 여러 개 있을 수 없습니다.

조치

새 변수를 저장하려면 문서에 이미 포함되어 있는 개체 및 변수와는 다른 이름을 지정하십시오.

이 보고서 구성 요소를 기준으로 배치된 블록, 셀, 또는 섹션과 관련하여 해당 보고서 구성 요소 위치를 지정할 수 없습니다. 드롭다운 목록에서 다른 블록, 셀 또는 섹션을 선택하거나 기존 옵션을 선택 취소하십시오. (WIJ 10500)

원인

선택된 구성 요소를 참조하는 다른 보고서 구성 요소를 기준으로 보고서 구성 요소를 배치하면 순환 첨부 파일을 만들게 됩니다.

조치

상대 위치를 제거하거나 상대 위치에 대한 다른 블록, 셀 또는 섹션을 선택하십시오.

Web Intelligence를 사용하려면 Java Runtime Environment(JRE) 1.4.2_01이 필요합니다. 현재 설치된 JRE는 {0}입니다. 관리자에게 문의하여 1.4.2_01로 업그레이드하거나, 이미 필요한 버전이 설치되어 있는 경우에는 [Java 플러그인 제어판]에서 [기본 VM] 항목을 선택하십시오. (WIJ 11111)

원인

Java 인터페이스를 사용하면 Java 애플릿이 로컬 PC에 설치됩니다. 보고서 패널이 작동하려면 Java Runtime Environment 1.4.2_01(또는 이후 버전)을 설치하고 선택해야 합니다.

조치

Java Runtime Environment 1.4.2_01(또는 이후 버전)이 PC에 이미 설치되어 있으면 Java 플러그인 제어판을 시작하십시오. 다음을 수행하십시오.

- Windows 메뉴에서 시작 > 설정 > 제어판을 선택합니다.
- Java Plug-in을 두 번 클릭합니다.
- 고급 탭에서 Java Plug-in을 기본값으로 사용을 선택한 다음 적용을 클릭합니다.

또는

관리자에게 문의하여 Java Runtime Environment 1.4.2_01(또는 이후 버전)을 설치할 수 있도록 지원을 요청하십시오.

문서를 디코딩하는 동안 오류가 발생했습니다. BI 실행 패드에서 문서를 열어보십시오. 자세한 내용은 관리자에게 문의하십시오. (WIJ 20000)

원인

Web Intelligence는 Java 보고서 패널에서 문서를 디코딩하거나 열 수 없습니다.

조치

InfoView 회사 문서 또는 개인 문서 페이지에 나열된 문서 목록에서 문서 제목을 클릭하여 InfoView에서 문서를 엽니다.

그래도 열리지 않으면 관리자에게 문의하십시오.

문서를 새로 고침 후 여는 동안 예기치 않은 문제가 발생했습니다. 데이터 원본이 수정 또는 삭제되었거나 문서 프롬프트에서 값을 선택하지 않았습니다. (WIJ 20001)

원인

문서에서 열 때 새로 고침 옵션이 선택되었습니다. 다음 설명 중 하나 이상이 이 오류에 해당할 수 있습니다.

- 문서를 만든 이후에 데이터 원본이 수정되었습니다.
- 문서를 만든 이후에 데이터 원본이 삭제되었습니다.
- 하나 이상의 프롬프트에서 값이 선택되지 않았습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

예기치 않은 오류입니다. 서버에 다시 연결할 수 없는 경우 세션을 닫고 다시 시작하십시오. (WIJ 20002)

원인

서버가 다운되었거나 사용자 세션이 닫혔을 수 있습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

현재 보고서의 첫 페이지를 가져올 수 없습니다. Wn보고서가 올바른지 확인하십시오. (ERR WIJ 20003).

원인

보고서에 구조 오류가 포함되어 있기 때문에 보고서를 표시할 수 없습니다.

조치

다음 중 하나를 수행합니다.

- 구조 보기에서 보고서를 보고 보고서 구조를 확인하십시오. 예를 들어, 보고서 블록이 서로 겹치거나 비대칭 테이블 형식을 만드는 셀이 테이블 구조에 포함된 경우 오류가 발생할 수 있습니다. 보고서 구조를 적절히 수정하십시오.
- 관리자에게 문의하여 보고서에 구조적인 결함이 있는지 확인합니다.

현재 쿼리에는 확인할 수 없는 개체가 포함되어 있습니다 쿼리가 업데이트됩니다. (WIJ 20004)

원인

쿼리에 확인할 수 없는 개체가 있습니다.

조치

관련 개체가 데이터 소스에서 삭제되지 않았는지 확인하십시오.

현재 요청에서 손상된 데이터를 반환했습니다. 자세한 내용은 관리자에게 문의하십시오. (WIJ 20005)

원인

손상된 데이터를 반환했습니다. 데이터 소스 또는 네트워크 문제 때문일 수 있습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

응용 프로그램 서버에 연결할 수 없습니다. 자세한 내용은 관리자에게 문의하십시오. (WIJ 20010)

원인

응용 프로그램 서버가 종료되었거나 예상과 다른 주소가 지정되었을 수 있습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

복사하려는 보고서 요소({0,number}MB)가 너무 커서 외부 응용 프로그램으로 내보낼 수 없습니다. 허용되는 최대 크기는 {1,number}MB입니다. (오류: WIJ 30004)

원인

복사하려는 보고서 요소가 복사하기에는 너무 큼니다.

조치

해당 보고서 요소를 복사하지 마십시오.

현재 사용자 프로필에는 공유 문서를 저장하기 위해 문서 도메인에 액세스할 수 있는 권한이 없습니다. 이 문서를 개인 문서로 저장하거나 관리자에게 문의하십시오.(ERR WIJ 40000)

원인

회사 리포지토리에 문서를 저장할 권한이 없습니다.

조치

문서를 개인 문서로 저장하거나 관리자에게 문서를 리포지토리에 저장할 수 있는 권한을 요청하십시오.

이 문서의 쿼리가 비어 있습니다. 쿼리를 실행하기 전에 해당 쿼리 탭의 결과 개체 창에 개체가 있는지 확인하십시오.(ERR WIJ 30000)

원인

쿼리에 결과 개체가 들어 있지 않습니다.

조치

쿼리를 편집하고 결과 개체를 추가하십시오.

이 문서에 하나 이상의 쿼리가 비어 있습니다. 쿼리를 실행하기 전에 각 쿼리 탭의 결과 개체 창에 개체가 있는지 확인하십시오.(ERR WIJ 30001)

원인

쿼리에 결과 개체가 들어 있지 않습니다.

조치

결과 개체를 빈 쿼리에 추가하십시오.

메모리가 부족합니다. 탐색기 창 크기를 줄이거나 보고서 패널을 다시 시작하십시오. (WIJ 30003)

원인

컴퓨터의 메모리가 부족합니다. 브라우저 창 크기가 너무 크기 때문에 이 오류가 발생할 수 있습니다.

조치

다음 중 하나를 수행하십시오.

- 브라우저 창의 크기를 줄입니다.
- Java 인터페이스를 다시 시작합니다.

현재 사용자 프로필을 사용하면 개인 또는 회사 문서를 저장할 수 없습니다. 자세한 내용은 관리자에게 문의하십시오. (WIJ 40001)

원인

관리자가 정의한 사용자 프로필에 있는 권한으로는 개인 문서나 회사 문서를 저장할 수 없습니다.

조치

개인 문서 및/또는 회사 문서를 InfoView에 저장하기 위한 권한이 필요한 경우 관리자에게 요청하여 보안 프로필을 수정하십시오.

예상치 못한 오류가 발생했습니다. (WIJ 44444)

원인

예상치 못한 오류가 발생했습니다.

조치

오류가 발생하기 전에 관리자에게 연락하여 수행한 상세 작업 내용을 문의하십시오.

사용 중인 Web Intelligence Rich Client가 최신 버전이 아니어서 이 시스템에 연결할 수 없습니다.(ERR WIJ 50003) 여기를 클릭하여 Web Intelligence Rich Client를 업그레이드해야 합니다.

원인

보유한 Web Intelligence Rich Client 버전이 리포지토리에 연결할 수 있는 최신 버전이 아닙니다.

조치

링크를 클릭하여 Web Intelligence Rich Client 버전을 업그레이드하십시오.

서버에 보낸 정보에 잘못된 문자가 포함되어 있습니다. 실행 취소 단추를 사용하여 문서의 마지막 변경 내용을 취소하고 다시 시도하십시오. (오류: WIJ 55555)

원인

응용 프로그램이 서버로 보낸 XML에 오류가 있습니다.

조치

실행 취소 기능을 사용하여 문서에서 잘못 수정된 내용을 제거한 다음 쿼리를 실행하거나 문서를 다시 새로 고치십시오.

세션 시간이 초과되어 {document_name}.wid 문서가 FavoritesW~InteractiveAnalysis 폴더에 자동 저장되었습니다. 이 문서를 검색하려면 복원을 클릭하십시오. (WIJ 60001)

원인

서버 제한 시간으로 인해 현재 문서가 FavoritesW~InteractiveAnalysis 폴더에 자동으로 저장되었습니다.

조치

복원을 클릭하여 자동 저장된 문서를 검색하십시오.

자동으로 문서를 복원할 수 없는 경우, 폴더에서 수동으로 검색하십시오. 자동 저장된 문서의 이름은 원본 문서 이름에 자동 생성된 접두사 및 접미사를 사용하여 지정합니다.

자동 저장 폴더에서 가능한 빨리 문서를 검색하십시오. 자동 저장된 문서가 있는 이 폴더는 영구적인 저장소 위치가 아닙니다.

세션 시간이 초과되었지만 다음과 같은 보안 권한이 할당되지 않아 문서를 자동으로 저장할 수 없습니다. (WIJ 60002): {list_of_rights}

원인

다음 보안 권한의 일부 또는 전부가 없으므로 문서를 자동 저장하지 못했습니다.

- 개체 편집
- 개체 삭제
- 개체 추가

조치

관리자에게 문의하여 적절한 보안 권한을 할당 받으십시오.

서버 문제로 인해 문서를 검색할 수 없습니다.(WIJ 77777)

원인

서버가 다운되어 문서를 검색할 수 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

중앙 관리 시스템이 작동하지 않습니다. 자세한 내용은 관리자에게 문의하십시오. (WIJ 77779)

원인

중앙 관리 시스템(CMS)이 작동하고 있지 않습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

세션 시간이 초과되었습니다. Java 인터페이스를 닫은 후 다시 로그인하십시오. (WIJ 77778)

원인

BI 실행 패드에 로그인한 상태에서 Java 인터페이스를 사용하지 않은 시간이 시스템에서 허용하는 최대 시간을 초과했습니다.

조치

Java 인터페이스를 사용하여 계속하려면 BI 실행 패드에서 로그아웃했다가 다시 로그인하십시오. 이 경우 시간 제한 이전에 수정하고 저장하지 않은 내용은 모두 유실됩니다.

BI 실행 패드에 로그인한 상태로 있을 수 있는 시간을 늘리려면 관리자에게 요청하여 세션 시간 제한 매개 변수를 늘리십시오.

29.2 Web Intelligence Desktop(WIO) 오류 메시지

Web Intelligence Desktop(Rich Client) 오류 메시지는 다음과 같습니다.

범위	범주
WIO 00001 - WIS 30284	Web Intelligence Desktop

Web Intelligence Desktop에 로그인할 수 없습니다. (WIO 00001)

원인

브라우저 캐시가 꽉 찼을 수 있습니다. 캐시가 가득 찬 경우 상황에 따라서는 Web Intelligence Desktop에 로그인할 수 없습니다.

조치

브라우저 캐시가 가득 찬 경우 이를 비우십시오. Web Intelligence Desktop에 여전히 로그인할 수 없으면 관리자에게 문의하십시오.

하이퍼링크를 열 수 없습니다. (WIO 00002)

원인

- 하이퍼링크의 URL 구성이 올바르지 않습니다.
- 하이퍼링크는 CMC에 있는 문서를 참조합니다. Web Intelligence Desktop에서 CMC의 문서에 항상 액세스할 수 있는 것은 아니며 그 이유는 다음과 같습니다.
 - 완전한 URL 경로를 사용하여 하이퍼링크 만들기 설정이 선택되지 않았으므로 하이퍼링크가 문서를 호스팅하는 서버의 이름을 지정하지 않습니다. 불완전한 URL은 BI 실행 패드 외부에 사용되는 경우 유효하지 않습니다.
 - 하이퍼링크에서 완전한 URL을 만들지만, Web Intelligence Rich Client를 실행하는 컴퓨터에서 URL에 지정된 서버에 액세스할 수 없습니다.

조치

하이퍼링크를 수정하거나 관리자에게 도움을 요청하십시오.

사용 가능한 메모리가 없습니다. (WIS 30280)(WIO 30280)

원인

시스템의 메모리가 부족합니다.

조치

열려있는 문서를 닫아 사용할 수 있는 메모리를 늘립니다.

메모리가 부족하여 계속할 수 없습니다. 문서를 닫아 메모리를 확보하십시오 (WIO 30284)

원인

시스템의 메모리가 부족합니다.

조치

열려있는 문서를 닫아 사용할 수 있는 메모리를 늘립니다.

29.3 Web Intelligence 서버(WIS) 오류 메시지

Web Intelligence 서버 오류 메시지에는 다음이 포함됩니다.

범위	범주
WIS 30000 - WIS 40000	Web Intelligence 서버

이 문서의 쿼리가 비어 있습니다. (WIS 30000)

원인

이 문서에 대한 데이터가 정의되어 있지 않습니다.

조치

결과 개체를 쿼리에 추가합니다.

이 문서에 하나 이상의 쿼리가 비어 있습니다. (WIS 30001)

원인

이 문서에 있는 쿼리 중 최소한 하나의 데이터가 정의되지 않았습니다.

조치

결과 개체를 쿼리에 추가합니다.

보안 프로필에 쿼리를 편집할 수 있는 권한이 없습니다. (WIS 30251)

원인

쿼리를 편집할 수 있는 권한이 없습니다.

조치

관리자에게 문서에서 쿼리를 편집할 수 있는 권한을 요청하십시오.

보안 프로필에 문서를 편집할 수 있는 권한이 없습니다. (WIS 30252)

원인

문서를 편집할 수 있는 권한이 없습니다.

조치

관리자에게 문서를 편집할 수 있는 권한을 요청하십시오.

보안 프로필에 문서를 새로 고칠 수 있는 권한이 없습니다. (WIS 30253)

원인

문서를 새로 고칠 수 있는 권한이 없습니다.

조치

관리자에게 문서를 새로 고칠 수 있는 권한을 요청하십시오.

보안 프로필에 값 목록을 새로 고칠 수 있는 권한이 없습니다. (WIS 30254)

원인

값 목록을 새로 고칠 수 있는 권한이 없습니다.

조치

관리자에게 문서에서 값 목록을 새로 고칠 수 있는 권한을 요청하십시오.

보안 프로필에 값 목록을 사용할 수 있는 권한이 없습니다. (WIS 30255)

원인

값 목록을 사용할 수 있는 권한이 없습니다.

조치

관리자에게 문서에서 값 목록을 사용할 수 있는 권한을 요청하십시오.

보안 프로필에 쿼리에서 생성된 스크립트를 볼 수 있는 권한이 없습니다. (WIS 30256)

원인

쿼리에서 생성된 스크립트를 볼 수 있는 권한이 없습니다.

조치

관리자에게 쿼리의 스크립트를 볼 수 있는 권한을 요청하십시오.

보안 프로필에 수식 언어를 사용할 수 있는 권한이 없습니다. (WIS 30257)

원인

수식 언어를 사용하거나 변수를 만들 수 있는 권한이 없습니다.

조치

관리자에게 문서에서 수식 언어를 사용하고 변수를 만들 수 있는 권한을 요청하십시오.

보안 프로필에 드릴 분석을 수행할 수 있는 권한이 없습니다. (WIS 30258)

원인

드릴 분석을 수행할 수 있는 권한이 없습니다.

조치

관리자에게 보고서에서 드릴을 수행할 수 있는 권한을 요청하십시오.

보안 프로필에 분석 범위를 확장할 수 있는 권한이 없습니다. (WIS 30259)

원인

정의된 분석 범위를 벗어난 드릴 작업을 수행하려고 했습니다. 분석 범위를 벗어난 드릴 작업을 수행할 수 있는 권한이 없습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

{api_name} API를 호출하는 동안 내부 오류가 발생했습니다. (WIS 30270)

원인

문서 또는 데이터 원본에 대한 정보가 잘못되었거나 사용할 수 없습니다.

조치

관리자는 추적 기능을 활성화하고 API와 관련된 추적을 확인하여 오류를 일으킨 문제를 추적할 수 있습니다.

문서가 너무 커서 서버에서 처리할 수 없습니다. (WIS 30271)

원인

문서를 PDF(Portable Document Format) 또는 Microsoft Excel 형식으로 볼 경우, 서버가 이진값 기반의 출력을 생성하고 웹 브라우저가 이를 해석합니다. 이진 출력의 크기가 관리자가 서버에 대해 지정한 최대 크기보다 클 경우 이 오류가 발생합니다.

조치

관리자에게 최대 크기를 늘려 달라고 요청하십시오.

문서가 너무 커서 서버에서 처리할 수 없습니다. (WIS 30272)

원인

HTML 형식으로 문서를 볼 경우 서버가 문자로 된 출력을 생성하면 웹 브라우저가 이를 해석합니다. 문자 출력의 크기가 관리자가 서버에 대해 지정한 최대 크기보다 클 경우 이 오류가 발생합니다.

조치

관리자에게 최대 문서 크기를 늘려 달라고 요청하십시오.

쿼리 또는 보고서를 생성할 수 없습니다.(WIS 30351)

원인

쿼리를 정의하고 보고서를 생성하는 데 필요한 단계를 하나 이상 완료하지 못했습니다. 이 오류는 다음 이유 중 하나로 인해 발생합니다.

- 문서를 초기화하지 않았습니다.
- 데이터 원본이 유효하지 않습니다.
- 쿼리를 정의하지 않았습니다.
- 쿼리 컨텍스트를 유니버스 수준에서 정의하지 않았습니다.
- 프롬프트 값을 유니버스 수준에서 지정하지 않았습니다.

조치

관리자에게 데이터 소스 연결이 올바른지, 유니버스에 지정되지 않은 컨텍스트 및 프롬프트 값이 없는지 확인해 달라고 요청하십시오.

같은 이름의 쿼리가 이미 있습니다. (WIS 30371)

원인

이 문서에서 사용한 다른 쿼리의 이름이 이 이름으로 지정되어 있습니다.

조치

이 쿼리에 대해 다른 이름을 입력하십시오.

Web Intelligence 서버 메모리가 꽉 찼습니다. 로그오프하고 나중에 연결해 보십시오. 문제가 계속되면 관리자에게 문의하십시오. (오류: ERR_WIS_30280)(WIS 30280)

원인

서버 메모리가 가득 찼습니다.

조치

나중에 다시 시도하십시오. 문제가 계속되면 관리자에게 문의하십시오.

Web Intelligence 서버가 현재 사용 중입니다. 보류 중인 변경 내용을 저장하고 나중에 다시 시도하십시오. 문제가 계속되면 관리자에게 문의하십시오. (오류: ERR_WIS_30284)(WIS 30284)

원인

서버를 사용 중입니다.

조치

변경 내용을 저장하고 나중에 다시 시도하십시오. 문제가 계속되면 관리자에게 문의하십시오.

Web Intelligence 서버의 메모리가 부족하여 문서가 닫혔습니다. 문제가 계속되면 관리자에게 문의하십시오. (오류: ERR_WIS_30285)(WIS 30285)

원인

서버 메모리가 가득 찼습니다.

조치

나중에 다시 시도하십시오. 문제가 계속되면 관리자에게 문의하십시오.

문서를 만들 때 쿼리 속성에서 "다른 사용자에게 모든 쿼리의 편집 권한 허용" 옵션을 선택하지 않았으므로 이 문서를 편집할 수 없습니다. (WIS 30381)

원인

문서 작성자가 쿼리 속성 옵션 "다른 사용자에게 쿼리의 편집 권한 허용"을 선택하지 않았습니다.

조치

다음 중 하나를 수행하십시오.

- 문서 작성자에게 옵션을 활성화하고 문서를 다시 저장하도록 요청하십시오.
- 문서의 복사본을 개인 문서로 저장한 다음 복사본에서 쿼리를 편집하십시오.

WIQT에서 내부 오류가 발생했습니다. (WIS 30551)

원인

WIQT에서 예상치 못한 오류가 발생했습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

WIQT 세션이 시간 제한을 초과했습니다. BI 실행 패드에서 로그아웃한 다음 다시 로그인하십시오. (WIS 30553)

원인

BI 실행 패드에 로그인한 상태에서 Web Intelligence를 사용하지 않은 시간이 시스템에서 허용하는 최대 시간을 초과했습니다.

조치

BI 실행 패드에서 로그아웃했다가 다시 로그인하십시오. 이 경우 시간 제한 이전에 수정하고 저장하지 않은 내용은 모두 유실됩니다.

BI 실행 패드에 로그인한 상태로 있을 수 있는 시간을 늘리려면 관리자에게 세션 시간 제한 매개 변수를 늘려 달라고 요청하십시오.

WIQT 서버를 더 이상 사용할 수 없습니다. 동시에 로그인할 수 있는 최대 사용자 수까지 이미 로그인했습니다. (WIS 30554)

원인

최대 사용자 수까지 이미 로그인했습니다.

조치

나중에 다시 시도하거나 관리자에게 동시에 로그인할 수 있는 최대 사용자 수를 늘려 달라고 요청하십시오.

보안 프로필에 문서를 회사 문서로 저장하거나 BI 실행 패드를 통해 보낼 수 있는 권한이 없습니다. (WIS 30555)

원인

보안 프로필이 문서를 개인 문서 또는 회사 문서로 저장하거나 문서를 예약하는 것을 허용하지 않습니다.

조치

관리자에게 다음 작업을 수행할 수 있는 권한을 요청하십시오.

- 공유 문서 저장
- 자신의 그룹에 있는 사용자에게 문서 보내기
- 다른 그룹의 사용자에게 문서 보내기

같은 이름의 회사 문서가 이미 있습니다. 다른 사용자가 만든 회사 문서를 삭제할 권한이 보안 프로필에 없습니다. (WIS 30556)

원인

사용자의 보안 프로필이 기존의 회사 문서를 덮어 쓰는 것을 허용하지 않습니다.

조치

관리자에게 다른 사용자가 저장한 공유 문서를 삭제할 수 있는 권한을 요청하십시오.

지정한 이름의 문서가 리포지토리에 없습니다. 다른 문서 이름을 지정하십시오. (WIS 30557)

원인

지정한 이름의 문서가 리포지토리에 없습니다. 가능한 원인은 다음과 같습니다.

- 문서 이름을 잘못 입력했습니다.
- 지정한 이름의 문서가 리포지토리에서 삭제되었습니다.

조치

문서 이름을 올바르게 입력했는지 확인하십시오.

참고:

삭제된 문서는 가져올 수 없습니다.

해당 문서에서 의도한 작업을 수행할 수 없습니다. (WIS 30650)

원인

서버가 리소스 부족이나 액세스 문제로 인해 현재 작업을 완료할 수 없습니다.

조치

다음 중 하나를 수행하십시오.

- 세션을 닫고 BI 실행 패드에서 로그아웃한 후 다시 로그인하십시오.
- 관리자에게 문의하여 사용 중인 보안 프로필에 회사 리포지토리에 액세스할 수 있는 권한이 있는지 확인합니다.

서버가 XML 문서를 로드하지 못했습니다. (WIS 30751)

원인

BusinessObjects 문서를 Web Intelligence 6.x로 마이그레이션하면 Web Intelligence 보고서 서버에서 열 수 있는 XML 파일이 만들어집니다. 관리 콘솔에 있는 관련 모듈을 WIREportServer라고 합니다. 이 경우 Web Intelligence 6.x로 문서를 마이그레이션하는 동안 Web Intelligence 보고서 서버에서 예기치 않은 오류가 발생했습니다.

조치

관리자는 추적 기능을 활성화하고 WIREportServer와 관련된 추적을 확인하여 이 오류를 일으킨 문제를 추적할 수 있습니다. 이 정보는 관리자에게 문의하십시오.

XML 파일을 열 수 없습니다. 관리자에게 문의하십시오. (WIS 30752)

원인

Desktop Intelligence 문서를 Web Intelligence 6.x로 마이그레이션하면 서버에서 열 수 있는 XML 파일이 만들어집니다. 이 오류는 XML 파일을 서버에서 열 수 없어 마이그레이션을 완료할 수 없을 때 발생합니다. 두 가지 일반적인 원인이 있습니다.

- XML이 읽기 전용입니다.
- XML 파일의 파일 경로가 올바르지 않습니다.

조치

이 정보는 관리자에게 문의하십시오.

XML 문서를 구문 분석하는 동안 오류가 발생했습니다. 관리자에게 문의하십시오. (WIS 30753)

원인

Desktop Intelligence 문서를 Web Intelligence 6.x로 마이그레이션하면 서버에서 열 수 있는 XML 파일이 만들어집니다. 이 오류는 XML 파일에 서버가 해석할 수 없는 구조적인 예외가 포함되어 있어 마이그레이션을 완료할 수 없을 때 발생합니다.

조치

관리자가 이 문제를 해결하기 위해 수행할 수 있는 작업은 두 가지가 있습니다.

- XML 편집 도구를 사용하여 XML 파일을 열고 문서의 구조를 확인합니다.
- 추적 기능을 활성화하고 WISReportServer에 관련된 추적을 확인합니다.

Web Intelligence 2.X 문서를 마이그레이션할 수 없습니다. (WIS 30761)

원인

Web Intelligence 2.x 문서를 현재 문서 형식으로 마이그레이션할 때 예상치 못한 오류가 발생했습니다.

조치

관리자는 추적 기능을 활성화하고 서버와 관련된 추적을 확인하여 이 오류의 원인을 확인할 수 있습니다. 이 정보는 관리자에게 문의하십시오.

이 문서를 마이그레이션할 수 없습니다. Web Intelligence 2.x 원본 문서의 쿼리와 보고서가 동기화되어 있지 않습니다. 원본을 새로 고치고 저장한 다음, 다시 마이그레이션해 보십시오. (WIS 30762)

원인

원본 Web Intelligence 2.x 문서에서 쿼리에 포함된 개체와 보고서에 포함된 개체 사이에 일치하지 않는 부분이 있습니다. 즉, 서버가 문서를 올바르게 해석할 수 없어 현재 문서 형식으로 마이그레이션할 수 없습니다.

조치

원본 Web Intelligence 2.x 문서의 쿼리와 보고서에서 데이터 정의를 동기화하려면

1. Web Intelligence 2.x를 사용하여 원본 문서를 다시 엽니다.
2. 쿼리를 실행하거나 문서 데이터를 새로 고칩니다.
3. 새로 고친 문서를 저장합니다.
4. 마이그레이션 도구를 사용하여 문서를 다시 마이그레이션해 봅니다.

Web Intelligence 2.x 또는 마이그레이션 도구에 액세스하지 못하는 경우 이 정보를 가지고 관리자에게 문의하십시오.

WIQT 모듈에서 오류가 발생하여 Web Intelligence 2.x 문서를 마이그레이션할 수 없습니다. 관리자에게 문의하십시오. (WIS 30763)

원인

WIQT 프로세스에서 발생한 오류로 인해 원본 Web Intelligence 2.x 문서를 현재 문서 형식으로 마이그레이션할 수 없습니다.

조치

관리자는 추적 기능을 활성화하고 WIQT와 관련된 추적을 확인하여 이 오류를 일으킨 문제를 추적할 수 있습니다. 이 정보는 관리자에게 문의하십시오.

사용자 프로필에는 회사 문서를 저장하기 위한 문서 도메인 액세스 권한이 없습니다. 이 문서를 개인 문서로 저장하거나 관리자에게 문의하십시오. (WIS 40000)

원인

문서를 리포지토리의 회사 문서 도메인에 저장하는 데 필요한 권한이 사용자 프로필에 없습니다.

조치

다음 중 하나를 수행하십시오.

- 문서를 개인 문서로 저장합니다.
- 관리자에게 회사 문서 도메인에 액세스할 수 있는 권한을 요청하십시오.

29.4 Web Intelligence Desktop HTML(WIH) 인터페이스 오류 메시지

Web Intelligence Desktop HTML 인터페이스 오류 메시지는 다음과 같습니다.

범위	범주
WIH 00000 - WIH 00020	Web Intelligence Desktop HTML 인터페이스

29.4.1 이 문서를 저장할 수 없습니다. (WIH 00014)

원인

문서를 리포지토리에 저장하지 못했습니다. 이 오류는 여러 가지 이유로 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 문서를 저장하려고 하는 폴더에 대한 보안 권한이 없습니다.

조치

관리자에게 문의하여 문서를 저장할 수 없는 이유를 확인하십시오.

세션 시간이 초과되어 {document_name}.wid 문서가 FavoritesW~WebIntelligence 폴더에 자동 저장되었습니다. 이 문서를 검색하려면 복원을 클릭하십시오. (WIH 00015)

원인

서버 제한 시간으로 인해 현재 문서가 FavoritesW~WebIntelligence 폴더에 자동으로 저장되었습니다.

조치

복원을 클릭하여 자동 저장된 문서를 검색하십시오.

자동으로 문서를 복원할 수 없는 경우, 폴더에서 수동으로 검색하십시오. 자동 저장된 문서의 이름은 원본 문서 이름에 자동 생성된 접두사 및 접미사를 사용하여 지정합니다.

자동 저장 폴더에서 가능한 빨리 문서를 검색하십시오. 자동 저장된 문서가 있는 이 폴더는 영구적인 저장소 위치가 아닙니다.

세션 시간이 초과되었지만 다음과 같은 보안 권한이 할당되지 않아 문서를 자동으로 저장할 수 없습니다.(WIH 00016): {list_of_rights}

원인

다음 보안 권한의 일부 또는 전부가 없으므로 문서를 자동 저장하지 못했습니다.

- 개체 편집
- 개체 삭제
- 개체 추가

조치

관리자에게 문의하여 적절한 보안 권한을 할당 받으십시오.

29.5 RWI(ReportEngine Web Intelligence) 오류 메시지

ReportEngine Web Intelligence 오류 메시지에는 다음이 포함됩니다.

범위	범주
RWI 00000 - RWI 00850	ReportEngine Web Intelligence

29.5.1 RWI 00000 – RWI 00314

쿼리의 프롬프트에 대해 사용자 입력이 필요합니다. (RWI 00000)

원인

요청을 수행하기 위해 서버에는 프롬프트 값이 필요합니다.

조치

모든 필수 프롬프트 값을 입력합니다.

쿼리 유니버스 컨텍스트를 선택하려면 직접 입력해야 합니다. (RWI 00001)

원인

요청을 수행하기 위해 서버에는 컨텍스트 선택이 필요합니다.

조치

컨텍스트 선택을 제공합니다.

인수는 null일 수 없습니다. (RWI 00010)

원인

지정한 인수는 "null"입니다.

조치

null이 아닌 인수 값을 입력합니다.

값 {0}이(가) 잘못되었습니다. (RWI 00011)

원인

지정한 인수 값이 잘못되었습니다.

조치

올바른 인수 값을 입력합니다.

인수가 범위를 벗어났습니다. (RWI 00012)

원인

지정한 인수 값이 허용되는 범위 내에 없습니다.

조치

허용되는 범위 내에서 값을 지정합니다.

요청한 부분 보고서를 검색할 수 없습니다. 부분 보고서 참조가 잘못되었거나 해당 데이터가 더 이상 존재하지 않습니다. (RWI 00013)

원인

하나 이상의 부분 보고서 참조가 잘못되었거나 해당 데이터를 사용할 수 없습니다.

조치

올바른 부분 보고서 참조를 사용하는지 확인합니다. 그런 다음 문서의 데이터 공급자를 새로 고친 후 요청한 데이터를 사용할 수 있는지 확인합니다.

DHTML 형식의 부분 보고서를 동시에 둘 이상 가져올 수 없습니다. (RWI 00014)

원인

동시에 두 개 이상의 부분 보고서를 DHTML 출력 형식으로 가져 올 수 없습니다.

조치

하나의 부분 보고서 참조를 입력합니다.

위임된 검색에 대해 검색 모드를 해제할 수 없습니다. (RWI 00015)

원인

"위임된" 검색으로 정의된 값 목록에서 검색 모드를 비활성화할 수 없습니다.

조치

검색 모드를 비활성화하기 전에 값 목록이 "위임된 검색"으로 정의되어 있는지 확인합니다.

제공된 OutputCacheEntry 인스턴스 중 하나가 잘못되었거나 Web Intelligence 서버에서 지원되지 않습니다. (RWI 00016)

원인

서버 출력 캐시를 미리 로드하는 동안 하나 이상의 지정된 출력 형식이 잘못되었거나 지원되지 않습니다.

조치

요청한 출력 형식이 올바르게 지원되는지 확인합니다.

지정한 스트림에서 {0}바이트를 읽을 수 없습니다. (RWI 00017)

원인

리소스를 문서로 업로드할 때 제공된 데이터를 읽을 수 없습니다.

조치

지정한 매개 변수가 올바르게 일관성이 있는지 확인합니다.

Web Intelligence 서버에서 잘못된 XML을 반환했습니다. 관리자에게 문의하십시오. (RWI 00200)

원인

서버에서 잘못되거나 올바르지 않은 XML 출력을 반환했습니다.

조치

기술 지원에 문의하십시오.

페이지 번호를 가져올 수 없습니다. (RWI 00223)

원인

잘못된 페이지 번호로 인해 요청한 페이지를 가져올 수 없습니다.

조치

요청한 페이지 번호가 올바른지 확인합니다.

보고서 엔진 서버를 초기화할 수 없습니다. (RWI 00226)

원인

서버와의 통신을 설정할 수 없습니다. 이러한 오류는 문서를 만들거나 열려는 경우 발생할 수 있습니다.

조치

서버가 제대로 설치되었는지 확인합니다. 또한 서버가 시작되었으며 활성화되었는지도 확인합니다.

세션의 제한 시간이 지나 더 이상 유효하지 않습니다. (RWI 00235)

원인

명시적으로나 제한 시간으로 인해 특정 문서에 할당된 서버 세션이 닫혔습니다.

조치

문서가 명시적으로 닫혔는지 확인합니다. 또는 서버 세션 제한 시간 값을 늘립니다.

서버 세션 제한 시간 값을 수정하려면

1. Business Intelligence 플랫폼 중앙 관리 콘솔(CMC)에 로그인하십시오.
2. 서버를 클릭합니다.
3. 서버 범주를 확장한 다음 Web Intelligence를 클릭합니다.
4. 서버 이름에서 WebIntelligenceProcessingServer를 두 번 클릭합니다. 속성 창이 나타납니다.

5. 속성 창의 Web Intelligence 처리 서비스에 유틸 연결 시간 제한 값을 입력합니다.

Web Intelligence 서버에 연결할 수 없습니다. 관리자에게 문의하십시오. (RWI 00236)

원인

서버와 통신하는 동안 오류가 발생했습니다.

조치

관리자에게 문의하여 서버가 활성화되어 있고 실행 중인지 확인합니다. 또는 네트워크 문제를 확인합니다.

출력 스트림을 쓸 수 없습니다. 관리자에게 문의하십시오. (RWI 00237)

원인

보기 요청에 대한 응답으로 데이터를 쓰는 동안 입/출력 오류가 발생했습니다.

조치

관리자에게 문의하여 지정한 대상 매개 변수가 올바른지 확인합니다.

연결하지 못했습니다. 서버에서 동시에 연결할 수 있는 최대 수에 도달했습니다. (RWI 00239)

원인

허용된 최대 서버 연결 수에 도달했습니다.

조치

최대 연결 수 서버 매개 변수의 값을 늘리거나 다른 서버 인스턴스를 추가합니다.

최대 연결 수 값을 수정하려면

1. Business Intelligence 플랫폼 중앙 관리 콘솔(CMC)에 로그인하십시오.
2. 서버를 클릭합니다.
3. 서버 범주를 확장한 다음 Web Intelligence를 클릭합니다.
4. 서버 이름에서 WebIntelligenceProcessingServer를 두 번 클릭합니다. 속성 창이 나타납니다.
5. 속성 창의 Web Intelligence 처리 서비스에 최대 연결 수 값을 입력합니다.

사용 중인 서버 버전이 클라이언트 버전과 호환되지 않습니다. 관리자에게 문의하십시오. (RWI 00240)

원인

서버에서 이 SDK 버전을 지원하지 않습니다.

조치

관리자에게 문의하여 서버 버전이 클라이언트 버전과 호환되는지 확인합니다.

XML 변환 프로그램을 찾을 수 없습니다. (RWI 00301)

원인

XML에 사용되는 XSLT 변환 프로그램을 HTML 변환으로 인스턴스화할 수 없습니다.

조치

나중에 다시 시도하십시오.

트랜슬릿을 만들 수 없습니다. (RWI 00309)

원인

XML에 사용되는 XSLT 스타일시트를 HTML 변환으로 컴파일할 수 없습니다.

조치

나중에 다시 시도하십시오.

문서의 출력 파일을 가져올 수 없습니다. (RWI 00314)

원인

문서 상태를 serialize하는 동안 오류가 발생했습니다. 이러한 오류는 메모리 부족 또는 입/출력 오류 때문일 수 있습니다.

조치

사용할 수 있는 메모리가 충분한지 확인합니다. 또한 모든 webi.properties 사용자 지정 내용도 확인합니다.

29.5.2 RWI 00315 – RWI 00605

XML 파서 ID를 가져올 수 없습니다. (RWI 00316)

원인

XSLT 변환 중 오류가 발생했습니다. 이러한 오류는 클라이언트 제공 스타일시트를 사용하여 출력을 XML 형식으로 요청했기 때문에 발생했을 수 있습니다.

조치

지정한 XSLT 스타일 시트가 올바른지 확인합니다.

XML에서 HTML로 변환할 수 없습니다. (RWI 00317)

원인

XSLT 변환 중 HTML로 출력을 요청하는 동안 오류가 발생했습니다.

조치

나중에 다시 시도하십시오.

JRE(Java Runtime Environment)에서는 UTF-8 인코딩이 지원되지 않습니다. (RWI 00321)

원인

JRE에서는 UTF-8 인코딩을 지원하지 않습니다.

조치

UTF-8 인코딩을 지원하는 JRE로 전환합니다.

저장소 토큰에서 문서를 가져오는 동안 오류가 발생했습니다. (RWI 00322)

원인

문서 상태를 deserialize하는 동안 오류가 발생했습니다. 이러한 오류는 메모리 부족 또는 입/출력 오류 때문일 수 있습니다.

조치

사용할 수 있는 메모리가 충분한지 확인합니다. 또한 모든 webi.properties 사용자 지정 내용도 확인합니다.

사용되지 않는 토큰이 전달된 문서를 가져올 수 없습니다. (RWI 00323)

원인

문서 상태를 deserialize하는 동안 오류가 발생했습니다. 이러한 오류는 문서 상태를 식별하는 저장소 토큰으로 인해 발생했을 수 있습니다. 이러한 토큰은 저장소 토큰 스택에서 더 이상 사용할 수 없습니다.

조치

webi.properties 파일에서 저장소 토큰 스택 크기 값을 늘립니다. 또한 저장소 토큰을 사용하기 전에 올바른 토큰인지 확인합니다.

잘못된 토큰이 전달된 문서를 가져올 수 없습니다. (RWI 00324)

원인

문서 상태를 deserialize하는 동안 오류가 발생했습니다. 이 오류는 잘못된 저장 토큰으로 인해 발생했을 수 있습니다.

조치

올바른 저장 토큰을 지정합니다.

현재 연산자에 대한 피연산자가 너무 많습니다. (RWI 00501)

원인

현재 연산자의 경우 조건 또는 필터에 피연산자가 너무 많아 새로운 피연산자를 추가할 수 없습니다.

조치

새로운 피연산자를 추가하기 전에 먼저 기존 피연산자를 제거합니다.

현재 연산자에 대한 피연산자가 충분하지 않습니다. (RWI 00502)

원인

현재 연산자를 고려했을 때 조건 또는 필터에 피연산자가 부족합니다.

조치

조건 또는 필터에 피연산자를 추가합니다.

보고서 수준에서 만든 필터에는 프롬프트가 지원되지 않습니다. (RWI 00503)

원인

보고서 필터가 프롬프트를 지원하지 않습니다. 쿼리 조건에서만 프롬프트를 지원합니다.

조치

보고서 필터에서 프롬프트를 사용하지 마십시오.

미리 정의된 필터의 연산자 및 피연산자를 수정할 수 없습니다. (RWI 00504)

원인

미리 정의된 조건을 사용하는 동안 조건 또는 필터의 연산자를 지정할 수 없습니다.

조치

미리 정의된 조건의 연산자에 필터 또는 조건이 없는지 확인합니다.

LIKE 및 NOT_LIKE 연산자는 ObjectType.TEXT 개체에만 사용할 수 있습니다. (RWI 00506)

원인

문자 유형이 아닌 개체에 "LIKE" 또는 "NOT_LIKE" 연산자를 사용하려고 했습니다.

조치

필터에 사용하는 개체가 문자 유형이 아닌 경우 "LIKE" 및 "NOT_LIKE" 연산자를 사용하지 않았는지 확인합니다.

지정한 연산자는 문서 필터에 적용할 수 없습니다. (RWI 00507)

원인

지정한 연산자를 보고서 필터와 함께 사용할 수 없습니다. 이러한 연산자는 쿼리 조건에만 사용할 수 있습니다.

조치

보고서 필터를 사용하여 작업하는 경우 이러한 연산자를 사용하지 마십시오.

관련 원본 개체에 값 목록(LOV)이 없어서 Web Intelligence에서 LOV를 프롬프트에 첨부할 수 없습니다. (RWI 00508)

원인

정의된 프롬프트와 함께 값 목록을 사용할 수 없습니다. 이는 이러한 조건에 사용되는 개체에 LOV가 포함되지 않기 때문입니다.

조치

값 목록을 사용하도록 프롬프트를 요청하기 전에 조건 내에서 사용되는 개체에 정의된 값 목록이 있는지 확인합니다.

필터 조건 비교에 호환되지 않는 데이터 소스 개체가 있습니다. (RWI 00509)

원인

조건 내에서 다른 유형의 개체 두 개를 비교하려고 했습니다.

조치

동일한 유형의 개체를 사용합니다.

수식에 대한 보고서 필터를 만들 수 없습니다. (RWI 00511)

원인

수식을 보고서 필터로 사용할 수 없습니다. 데이터 공급자 및 변수 식만 사용할 수 있습니다.

조치

보고서 필터를 정의하는 경우 데이터 공급자 또는 변수 식을 사용합니다.

백분율 순위는 100보다 큰 값을 가질 수 없습니다. (RWI 00512)

원인

백분율 순위를 정의할 때 100보다 큰 순위 크기를 선택했습니다.

조치

순위 크기가 100보다 작은지 확인합니다.

축에서 식을 사용할 수 없습니다. (RWI 00602)

원인

축에 없는 식을 사용하여 나누기, 계산 또는 정렬을 만들려고 했습니다.

조치

축에서 사용할 수 있는 식을 사용합니다.

계수 개체만 Y축에 포함할 수 있습니다. (RWI 00603)

원인

식이 계수 유형이 아닌 축에 식을 추가하려고 했습니다.

조치

계수 유형의 식을 지정합니다.

계수에 섹션을 넣을 수 없습니다. (RWI 00604)

원인

계수 유형의 식은 섹션의 기준이 될 수 없습니다.

조치

섹션의 기준으로 계수 유형의 식을 사용하지 마십시오.

섹션 축에 식을 두 개 이상 추가할 수 없습니다. (RWI 00605)

원인

섹션 축은 두 개 이상의 식을 지원하지 않습니다.

조치

섹션 축에서 여러 가지 식을 사용하지 마십시오.

29.5.3 RWI 00606 – RWI 00850

문서의 순환 첨부은 포함될 수 없습니다. (RWI 00606)

원인

순환 첨부을 발생시키는 보고서 첨부을 정의하려고 했습니다.

조치

순환 첨부을 생성하지 않는 보고서를 정의합니다.

식이 테이블 셀 식과 다릅니다. (RWI 00607)

원인

테이블 셀에 포함된 식과 다른 식을 지정하여 해당 테이블 셀에서 계산을 만들려고 했습니다.

조치

테이블 셀에서 이미 정의된 식을 사용하여 계산 테이블을 만듭니다.

다른 보고서 요소 컨테이너의 요소로 보고서 요소 개체를 복사할 수 없습니다. (RWI 00608)

원인

동일한 컨테이너에 속한 보고서 요소 간에만 보고서 첨부을 정의할 수 있습니다.

조치

동일한 컨테이너에 속한 보고서 요소 간에 보고서 첨부을 만들었는지 확인합니다.

섹션에서 수평 첨부을 만들 수 없습니다. (RWI 00609)

원인

섹션에서 수평 첨부을 만들려고 했습니다.

조치

섹션은 허용된 최대 너비를 초과할 수 없기 때문에 섹션에서 수평 첨부을 만들지 마십시오.

테이블 본문에서 행과 열을 모두 제거할 수 없습니다. 적어도 하나는 남겨 두어야 합니다. (RWI 00610)

원인

테이블 본문의 마지막 행 또는 열을 제거하려고 했습니다.

조치

테이블에 하나 이상의 행 및 열이 포함되어 있는지 확인합니다.

이 축에서는 차원 및 설명 개체만 사용할 수 있습니다. (RWI 00611)

원인

차원 및 세부 식 유형만 허용되는 축에 호환되지 않는 유형의 식을 추가하려고 했습니다.

조치

호환되는 유형의 식을 지정합니다.

블록 모양을 기준으로 하는 블록 축에 다른 개체를 추가할 수 없습니다. (RWI 00612)

원인

지정한 블록 축에 식을 더 추가할 수 없습니다.

조치

식을 더 추가하지 마십시오.

이 보고서 요소에는 양면 첨부 기능이 없습니다. (RWI 00613)

원인

두 개의 고유 보고서 요소에 보고서 요소를 가로 또는 세로로 첨부할 수 없습니다.

조치

보고서 요소가 동일한 보고서 요소에 가로 또는 세로로 첨부되었는지 확인합니다.

테이블 셀이 해당 테이블에서 제거되었습니다. (RWI 00614)

원인

포함된 테이블에서 제거된 테이블 셀을 사용하려고 했습니다.

조치

테이블 셀이 포함된 테이블에서 제거되면 사용할 수 없습니다.

현재 문서에 경고가 정의되지 않았습니다. (RWI 00619)

원인

보고서에서 참조된 경고가 문서의 경고 사전에 포함되지 않았습니다.

조치

사전에 경고를 추가합니다.

데이터 변경 내용 추적 작업을 수행하려면 데이터 변경 내용 추적 모드를 활성화해야 합니다. (RWI 00620)

원인

추적 데이터가 활성화되어 있지 않아 데이터 변경 내용 추적 작업을 수행할 수 없습니다.

조치

Web Intelligence 문서에서 데이터 변경 내용 추적 모드를 활성화합니다.

시각화 프레임워크에 예외가 발생했습니다. (RWI 00621)

원인

시각화 프레임워크에 예외가 발생했습니다.

조치

내부 예외를 확인합니다.

드릴 작업을 수행하려면 드릴 모드를 활성화해야 합니다.(RWI 00624)

원인

드릴 상태로 인해 드릴 작업을 수행할 수 없습니다.

조치

Web Intelligence 문서에서 드릴 모드를 활성화합니다.

비어 있는 쿼리를 실행할 수 없습니다. (RWI 00701)

원인

빈 쿼리를 실행하려고 했습니다.

조치

쿼리를 실행하기 전에 해당 쿼리에 결과 개체를 추가합니다.

마지막 데이터 공급자를 삭제할 수 없습니다. (RWI 00702)

원인

문서에서 마지막 데이터 공급자를 삭제하려고 했습니다.

조치

문서에는 하나 이상의 데이터 공급자가 포함되어 있어야 합니다.

같은 이름의 데이터 공급자가 이미 있습니다. (RWI 00703)

원인

이미 문서에 있는 이름을 데이터 공급자의 이름으로 지정하려고 했습니다.

조치

문서 내의 모든 데이터 공급자 이름은 고유해야 합니다.

조합된 쿼리가 활성화된 샘플링 모드와 호환되지 않습니다. (RWI 00706)

원인

샘플링은 조합된 쿼리와 함께 사용할 수 없습니다.

조치

조합된 쿼리와 함께 샘플링을 사용하지 마십시오.

데이터 소스 식이 두 개밖에 없는 상태에서 데이터 소스 개체 제거를 처리하고 있습니다. (RWI 00800)

원인

두 개의 식만 포함한 동기화된 차원에서 식을 제거하려고 했습니다.

조치

동기화된 차원에는 항상 두 개 이상의 식이 포함되어 있는지 확인합니다.

이미 존재하는 이름으로 링크를 만들 수 없습니다({0}). (RWI 00801)

원인

이미 있는 이름을 사용하여 동기화된 차원을 만들려고 했습니다.

조치

동기화된 각 차원에 고유한 이름을 제공합니다.

지원되는 크기보다 큰 새 값 목록으로 CustomSortLov를 업데이트할 수 없습니다. (RWI 00825)

원인

허용된 것보다 많은 값을 사용하여 사용자 지정 정렬 정의의 값 목록을 업데이트하려고 했습니다.

조치

목록에 있는 값의 개수가 지정한 사용자 지정 정렬 범위 내에 있는지 확인합니다.

Report Expression의 LOV 크기가 CustomSortLov에서 지원되는 크기보다 큰 경우에는 CustomSortLov를 만들 수 없습니다. (RWI 00826)

원인

허용된 것보다 많은 값을 사용하여 사용자 지정 정렬 정의의 값 목록을 만들려고 했습니다.

조치

목록에 있는 값의 개수가 지정한 사용자 지정 정렬 범위 내에 있는지 확인합니다.

제공된 식이 피드 제한 중 한 가지를 위반합니다. (RWI 00830)

원인

제공된 식이 피드 제한 중 한 가지를 위반합니다.

조치

수식에 오류가 있습니다. 피드 제한을 확인한 후 수식을 추가합니다.

{0} 기능은 지원되지 않습니다. (RWI 00850)

원인

현재 컨텍스트에서 지원되지 않는 특정 기능을 사용하려고 했습니다.

조치

이러한 기능을 사용하기 전에 지원되는지 확인합니다.

29.6 사용자 지정 데이터 소스(CDS) 프레임워크 오류 메시지

사용자 지정 데이터 소스(CDS) 프레임워크 오류 메시지의 범주는 다음과 같습니다.

범위	범주
CDS 00001 - CDS 00013	사용자 지정 데이터 소스 사용자 인터페이스 프레임워크 오류 메시지
CDS 10100 - CDS 10400	웹 서비스 사용자 지정 데이터 소스 플러그인 오류 메시지
CDS 15102 - CDS 15122	사용자 지정 데이터 소스 프레임워크 오류 메시지

29.6.1 사용자 지정 데이터 소스 사용자 인터페이스 프레임워크 오류 메시지

선택한 파일 확장명이 올바르지 않습니다. (CDS 00001)

원인

파일 확장명이 예상했던 확장명이 아니거나 이전에 선택한 파일의 확장명과 다릅니다.

조치

올바른 파일을 선택했는지 확인하십시오.

파일에 액세스할 수 없습니다. (CDS 00002)

원인

잘못된 파일 경로를 입력했습니다.

조치

올바른 경로를 입력했는지 확인하십시오.

파일이 없습니다. (CDS 00003)

원인

파일이 지정된 경로에 없습니다.

조치

올바른 경로와 파일 이름을 지정했는지 확인하십시오.

선택한 파일은 디렉터리입니다. (CDS 00004)

원인

입력한 경로가 파일 대신 디렉터리를 가리킵니다.

조치

올바른 파일 이름을 입력하십시오.

데이터 소스를 처리하는 중 오류가 발생했습니다. 플러그인에 대한 잘못된 작업이 있습니다. (CDS 00005)

원인

플러그인이 모든 데이터 소스 매개 변수를 검색할 수 없습니다.

조치

플러그인 코드가 제대로 작동하는지 로그를 확인하십시오.

플러그인의 사용자 인터페이스에서 오류가 발생했습니다. (CDS 00006)

원인

플러그인 사용자 인터페이스에서 오류가 발생했습니다.

조치

플러그인 코드가 제대로 작동하는지 로그를 확인하십시오.

업데이트된 입력값에 액세스하는 동안 오류가 발생했습니다. (CDS 00007)

원인

플러그인에서 검색된 데이터 소스 매개 변수에 액세스하는 동안 오류가 발생했습니다.

조치

플러그인 코드가 제대로 작동하는지 로그를 확인하십시오.

이름이 같은 개체가 이미 있습니다. (CDS 00008)

원인

이 이름을 사용하는 다른 개체가 있습니다.

조치

개체의 이름을 고유한 값으로 변경하십시오.

이름이 같은 쿼리가 이미 있습니다. (CDS 00009)

원인

이 이름을 사용하는 다른 쿼리가 있습니다.

조치

쿼리의 이름을 고유한 값으로 변경하십시오.

설치 관련 문제가 발생했습니다. 확인 후 다시 시도하십시오. (CDS 00010)

원인

설치 관련 문제가 발생했습니다.

조치

설치 설정을 확인하십시오. 자세한 내용은 설명서를 참조하십시오.

데이터 소스를 처리하는 중 오류가 발생했습니다. (CDS 00011)

원인

데이터 소스를 식별하는 동안 문제가 발생했습니다.

조치

자세한 오류 메시지를 보려면 로그를 확인하십시오.

요청한 작업을 완료할 수 없습니다. (CDS 00012)

원인

오류가 발생했습니다.

조치

자세한 오류 메시지를 보려면 로그를 확인하십시오.

플러그인 표시 구성 요소를 검색할 수 없습니다. (CDS 00013)

원인

플러그인 구성 요소를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다.

조치

자세한 오류 메시지를 보려면 로그를 확인하십시오. 플러그인 코드가 올바른지 확인하십시오.

29.6.2 웹 서비스 사용자 지정 데이터 소스 플러그인 오류 메시지

요청한 작업을 처리하는 동안 오류가 발생했습니다. (CDS 10100)

원인

요청한 작업을 처리하는 동안 예기치 않은 오류가 발생했습니다.

조치

Enterprise 관리자에게 문의하십시오.

출력 메시지 패널에서 선택한 항목이 없습니다. (CDS 10101)

원인

사용자가 출력 메시지 패널에서 쿼리에 대한 필드를 선택하지 않았습니다.

조치

출력 메시지 패널에서 보고서에 표시해야 할 필드를 선택하십시오.

웹 서비스를 호출하는 동안 오류가 발생했습니다. {0}(CDS 10200)

원인

웹 서비스를 호출하는 동안 오류가 발생했습니다.

조치

Enterprise 관리자에게 문의하십시오.

웹 서비스를 실행하는 동안 오류 발생: "{0}" (CDS 10201)

원인

잘못된 입력 매개 변수로 인해 웹 서비스 끝점을 호출할 수 없습니다.

조치

웹 서비스를 호출하는 동안 올바른 값을 입력하십시오.

웹 서비스 플러그인을 인스턴스화하는 동안 오류가 발생했습니다. (CDS 10202)

원인

웹 서비스 플러그인의 확장 설명자가 올바른 dtype을 반환하지 않습니다.

조치

관리자에게 요청하여 문제를 수정하십시오.

구문 분석 예외: 입력 WSDL 유형 또는 구조는 지원되지 않습니다. (CDS 10203)

원인

WSDL의 구조를 웹 서비스 사용자 지정 데이터 소스 플러그인에서 지원하지 않습니다.

조치

지원되는 WSDL은 설명서를 참조하십시오.

Microsoft 유형의 네임스페이스를 참조하는 WSDL은 지원되지 않습니다. (CDS 10204)

원인

<http://microsoft.com/wsdl/types/> 네임스페이스를 참조하는 WSDL이 지원되지 않습니다.

조치

WSDL을 수정하거나 지원되는 WSDL을 선택하십시오.

순환 참조가 있는 WSDL은 지원되지 않습니다. (CDS 10205)

원인

WSDL 유형 정의에 순환 참조가 포함되어 있습니다.

조치

WSDL을 수정하거나 지원되는 WSDL을 선택하십시오.

유형 정의가 없는 WSDL은 지원되지 않습니다. (CDS 10206)

원인

WSDL의 <types> 태그에 유형 정의가 포함되어 있지 않습니다.

조치

WSDL을 수정하거나 지원되는 WSDL을 선택하십시오.

대상 URL 형식이 잘못되어 SOAP 요청을 전송할 수 없습니다. (CDS 10207)

원인

WSDL에서 이 서비스용으로 지정된 SOAP 작업 대상 URL의 형식이 잘못되었습니다.

조치

WSDL을 수정하거나 지원되는 다른 WSDL을 선택하십시오.

인코딩된 메시지를 사용하는 WSDL은 지원되지 않습니다. (CDS 10208)

원인

WSDL에 인코딩된 메시지를 사용하는 작업이 있습니다.

조치

WSDL을 수정하거나 지원되는 다른 WSDL을 선택하십시오.

응답을 구문 분석하는 동안 오류가 발견되었습니다. (CDS 10400)

원인

서버에서 보내는 응답을 구문 분석하는 동안 오류가 발생했습니다.

조치

실제 오류 원인을 확인하려면 제품 로그를 확인하십시오.

29.6.3 사용자 지정 데이터 소스 프레임워크 오류 메시지

사용자 지정 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 제공된 소스에서 정보를 검색할 수 없습니다. (CDS 15102)

원인

제공된 소스에서 정보를 검색하려는 중 예기치 않은 오류가 발생했습니다.

조치

관리자에게 오류 해결을 요청하십시오.

사용자 지정 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 제공된 소스에서 구조 정보를 검색할 수 없습니다. (CDS 15103)

원인

제공된 소스에서 구조 정보를 검색하려는 중 예기치 않은 오류가 발생했습니다.

조치

플러그인 지원 부서에 문의하여 플러그인이 제대로 작동하는지 확인하십시오. 그래도 오류가 해결되지 않을 경우 SAP 지원 부서에 오류 해결을 요청하십시오.

사용자 지정 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 데이터 집합에서 반복자를 작성할 수 없습니다. (CDS 15104)

원인

데이터 집합에 반복자를 작성하려는 중 예기치 않은 오류가 발생했습니다.

조치

플러그인 지원 부서에 문의하여 플러그인이 제대로 작동하는지 확인하십시오. 오류가 해결되지 않을 경우 지원 부서에 오류 해결을 요청하십시오.

사용자 지정 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 데이터 소스 플러그인 관리에 문제가 발생하여 요청한 작업을 완료할 수 없습니다. (CDS 15106)

원인

예기치 않은 오류가 발생했습니다.

조치

지원 부서에 오류 해결을 요청하십시오.

이 파일에서 쿼리를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. "{filename}" 파일이 파일 시스템에 없습니다. (CDS 15107)

원인

파일이 지정된 위치에 없습니다.

조치

소스 파일에 대해 지정된 파일 경로가 올바른지 확인하십시오.

사용자 지정 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 경로가 잘못되었습니다. (CDS 15108)

원인

지정된 파일 경로가 올바르지 않습니다.

조치

소스에 대해 지정된 경로가 올바른지 확인하십시오.

사용자 지정 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 구조를 가져오려는 동안 잘못된 정보가 검색되었습니다. (CDS 15109)

원인

데이터 공급자로부터 구조 정보를 검색하려는 중 오류가 발생했습니다.

조치

플러그인 지원 부서에 문의하여 플러그인이 제대로 작동하는지 확인하십시오. 오류가 해결되지 않을 경우 지원 부서에 오류 해결을 요청하십시오.

사용자 지정 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 이 요청에 대해 일치하는 데이터 소스 플러그인을 찾을 수 없습니다. (CDS 15110)

원인

플러그인 정보를 검색하려는 중 오류가 발생했습니다.

조치

플러그인 구현이 필수 플러그인 정보를 올바르게 반환하는지 확인하십시오. 플러그인 구성에 대한 자세한 내용은 설명서를 참조하십시오.

사용자 지정 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 이 요청에 대해 일치하는 데이터 소스 플러그인을 인스턴스화할 수 없습니다. (CDS 15111)

원인

플러그인을 인스턴스화하려는 중 오류가 발생했습니다.

조치

플러그인 세부 정보 및 플러그인 MANIFEST 파일의 MODULE-PATH가 올바른지 확인하십시오. 플러그인 구성에 대한 자세한 내용은 설명서를 참조하십시오.

사용자 지정 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 이 요청에 대해 데이터 소스 플러그인의 데이터 공급자를 인스턴스화할 수 없습니다. (CDS 15112)

원인

플러그인 확장의 데이터 공급자 구성 요소를 인스턴스화하려는 중 오류가 발생했습니다.

조치

플러그인 지원 부서에 문의하여 플러그인이 제대로 작동하는지 확인하십시오.

사용자 지정 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 데이터 샘플링을 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (CDS 15113)

원인

데이터 공급자로부터 샘플 데이터를 검색하려는 중 플러그인에서 오류가 발생했습니다.

조치

플러그인 지원 부서에 문의하여 플러그인이 제대로 작동하는지 확인하십시오.

사용자 지정 데이터 공급자에서 데이터를 검색할 수 없습니다. 데이터 반복자를 만드는 동안 오류가 발생했습니다. (CDS 15114)

원인

데이터 반복자를 검색하려는 중 플러그인에서 오류가 발생했습니다.

조치

플러그인 지원 부서에 문의하여 플러그인이 제대로 작동하는지 확인하십시오.

사용자 지정 데이터 공급자에서 데이터를 검색할 수 없습니다. 반복자를 통해 데이터를 반입하는 동안 오류가 발생했습니다. (CDS 15115)

원인

반복자를 통해 데이터를 반입하려는 중 플러그인에서 오류가 발생했습니다.

조치

플러그인 지원 부서에 문의하여 플러그인이 제대로 작동하는지 확인하십시오.

사용자 지정 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 구조를 가져오려는 동안 데이터 소스 플러그인에서 지원되지 않는 개체 유형이 제공되었습니다. (CDS 15116)

원인

플러그인이 지원되지 않는 데이터 형식을 사용합니다.

조치

지원되는 데이터 형식 목록은 설명서를 참조하십시오.

사용자 지정 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 세션을 열려는 동안 내부 오류가 발생했습니다. (CDS 15117)

원인

세션을 열려는 중 플러그인에서 오류가 발생했습니다.

조치

플러그인 지원 부서에 문의하여 플러그인이 제대로 작동하는지 확인하십시오.

사용자 지정 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 제공된 경로의 소스가 보호되어 있습니다. (CDS 15118)

원인

제공된 소스 파일이 암호로 보호된 파일이므로 플러그인을 계속할 수 없습니다.

조치

플러그인 설명서를 참조하십시오.

사용자 지정 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 제공된 URL이 잘못되었습니다. (CDS 15119)

원인

URL이 올바르지 않으므로 플러그인을 계속할 수 없습니다.

조치

플러그인 설명서를 참조하십시오.

사용자 지정 데이터 공급자를 만들거나 업데이트할 수 없습니다. 제공된 URL을 찾을 수 없습니다. (CDS 15120)

원인

제공된 URL을 찾을 수 없으므로 플러그인을 계속할 수 없습니다.

조치

플러그인 설명서를 참조하십시오.

제공된 소스에서 사용자 지정 데이터 공급자와 상호 작용할 수 없습니다. (CDS 15121)

원인

예기치 않은 오류가 발생했습니다.

조치

지원 부서에 오류 해결을 요청하십시오.

문제가 발생했습니다. 요청한 작업을 완료할 수 없습니다. (CDS 15122)

원인

예기치 않은 오류가 발생했습니다.

조치

지원 부서에 오류 해결을 요청하십시오.

장30 HTTP 오류

30.1 HTTP 404 오류 해결

HTTP 404 오류는 다음과 같은 이유 때문에 발생할 수 있습니다.

- 요청된 페이지가 삭제된 경우. 웹 응용 프로그램의 배포 폴더를 확인하여 요청된 페이지가 존재하는지 확인합니다.
- 웹 응용 프로그램이 올바르게 구성되지 않은 경우. 이 웹 응용 프로그램의 다른 페이지에 액세스해 봅니다. 이 웹 응용 프로그램의 다른 페이지에 액세스할 수 없으면 웹 응용 프로그램 구성에 문제가 있는 것입니다. 웹 응용 프로그램 배포 지침을 참조하여 구성 파일이 올바른지 확인하거나 웹 응용 프로그램을 다시 배포합니다.
- 시스템 설정이 잘못된 경우. 예를 들어, 메모리 제한에 도달했거나 ODBC DSN이 올바르게 구성되지 않았을 수 있습니다. 이에 따라 예외가 발생하고 요청한 페이지가 생성되지 않을 수 있습니다. 웹 서버 로그 또는 웹 응용 프로그램 로그에서 오류나 예외 레코드를 확인합니다.
- 환경 변수가 제대로 설정되지 않은 경우. 이 환경 변수는 시스템 변수이거나 웹 응용 프로그램 서버에 정의된 변수일 수 있습니다. 환경 변수가 잘못 설정되면 필요한 라이브러리 또는 클래스를 찾을 수 없습니다. 웹 서버 로그 또는 웹 응용 프로그램 로그에서 오류나 예외 레코드를 확인합니다. 웹 응용 프로그램 배포 지침을 참조하여 필요한 모든 단계가 수행되었는지 확인합니다.
- 웹 응용 프로그램이 손상된 경우. 웹 서버를 다시 시작합니다. 이렇게 해도 문제가 해결되지 않으면 웹 응용 프로그램을 다시 배포합니다.
- 요청한 리소스가 특수한 확장명(예: .cwr)을 가진 동적으로 생성되는 웹 페이지인 경우 해당 응용 프로그램 매핑이 올바르게 구성되어 있지 않으면 웹 서버에서 요청을 처리할 수 없습니다. 웹 서버 구성을 확인합니다.
- 관련 웹 응용 프로그램이 배포되지 않았거나 올바르게 구성되지 않은 경우. 웹 응용 프로그램 배포 지침을 참조하여 웹 응용 프로그램의 구성을 확인합니다.
- 제대로 작동하던 페이지가 작동을 중지한 경우 웹 서버측의 최신 변경 내용이 이 페이지 또는 상위 웹 응용 프로그램에 부정적 영향을 미쳤을 수 있습니다. 예를 들어, 기존 웹 응용 프로그램의 상위에 추가 웹 응용 프로그램이 적용되면 원래 구성이 손상될 수 있습니다. 웹 서버의 최신 변경 내용을 확인합니다.

30.2 HTTP 500 오류 해결

HTTP 500 오류는 다음과 같은 이유 때문에 발생할 수 있습니다.

- 필수 구성 요소가 설치되지 않았거나 올바르게 구성되지 않은 경우. 이에 따라 웹 서버측에서 예외가 발생합니다. 웹 서버 로그 또는 웹 응용 프로그램 로그에서 오류나 예외 레코드를 확인합니다. 웹 응용 프로그램 배포 지침을 참조하여 필요한 구성 요소가 모두 설치되었는지 확인합니다.
- 환경 변수가 올바르게 구성되지 않은 경우. 이 환경 변수는 시스템 변수이거나 웹 응용 프로그램 서버에 정의된 변수일 수 있습니다. 환경 변수가 잘못 설정되면 필요한 라이브러리 또는 클래스를 찾을 수 없습니다. 웹 서버 로그 또는 웹 응용 프로그램 로그에서 오류나 예외 레코드를 확인합니다. 웹 응용 프로그램 배포 지침을 참조하여 필요한 모든 단계가 수행되었는지 확인합니다.
- 보안 설정이 올바르게 설정되지 않은 경우. 예를 들어, 필요한 시스템 사용자 계정이 설정되지 않았을 수 있습니다. 웹 서버 로그 또는 웹 응용 프로그램 로그에서 오류나 예외 레코드를 확인합니다. 웹 응용 프로그램 배포 지침을 참조하여 필요한 보안 설정이 모두 올바른지 확인합니다.
- 웹 응용 프로그램이 올바르게 구성되지 않았거나 손상된 경우. 웹 서버를 다시 시작합니다. 이렇게 해도 문제가 해결되지 않으면 웹 응용 프로그램을 다시 배포합니다.
- 제대로 작동하던 페이지가 작동을 중지한 경우 웹 서버측의 최신 변경 내용이 이 페이지 또는 상위 웹 응용 프로그램에 부정적 영향을 미쳤을 수 있습니다. 예를 들어, 기존 웹 응용 프로그램의 상위에 추가 웹 응용 프로그램이 적용되면 원래 구성이 손상될 수 있습니다. 웹 서버의 최신 변경 내용을 확인합니다.
- 요청한 리소스가 특수한 확장명(예: .cwr)을 가진 동적으로 생성되는 웹 페이지인 경우 해당 응용 프로그램 매핑이 올바르게 구성되어 있지 않으면 웹 서버에서 요청을 처리할 수 없습니다. 웹 서버 구성을 확인합니다.
- 웹 서버가 Microsoft IIS인 경우 <http://support.microsoft.com/kb/311766>에서 Microsoft 기술 자료 문서를 참조하십시오.

장31 대시보드 오류 메시지

DSL을 초기화하지 못했습니다. (XLS 000001)

원인

DSL 초기화에 실패했습니다.

조치

DSL 유니버스의 무결성을 확인합니다.

DSL 서비스를 찾을 수 없습니다. SAP BusinessObjects 설치를 확인하십시오. (XLS 000002)

원인

DSL 서비스를 찾을 수 없습니다.

조치

SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 설치를 확인하십시오.

SAP BusinessObjects 서버에 연결할 수 없습니다. 네트워크 연결을 확인하십시오. (XLS 000003)

원인

SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼에 연결하지 못했습니다.

조치

네트워크 연결을 확인합니다.

데이터를 (de-)serialize하지 못했습니다. (XLS 000004)

원인

데이터를 (de-)serialize하지 못했습니다.

조치

데이터를 확인합니다.

{0} 예외를 serialize하지 못했습니다. (XLS 000005)

원인

예외를 serialize하지 못했습니다.

조치

다시 시도하십시오.

데이터 소스({0} - {1})가 없습니다. (XLS 000006)

원인

유니버스를 찾을 수 없습니다.

조치

CUID를 확인합니다.

Dashboards DSL 라이브러리를 로드할 수 없습니다. (XLS 000007)

원인

Dashboards DSL 라이브러리를 로드하지 못했습니다.

조치

Dashboards 서버 설치를 확인하십시오.

세션을 로드할 수 없습니다. (XLS 000008)

원인

세션을 로드하지 못했습니다.

조치

SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 로그인을 확인하십시오.

요청을 처리하지 못했습니다. (XLS 000009)

원인

요청을 처리하는 동안 오류가 발생했습니다.

조치

다시 시도하십시오.

{0} InfoObject {1}을(를) 찾을 수 없습니다. 개체가 있고 사용자에게 개체에 대한 권한이 있는지 확인하십시오. (XLS 000010)

원인

InfoObject를 찾지 못했습니다.

조치

InfoObject가 존재하며 해당 액세스 권한이 있는지 확인합니다.

유니버스 {0}에 대한 데이터 연결 정보를 찾을 수 없습니다.(XLS 000011)

원인

유니버스에 해당하는 데이터 연결을 찾을 수 없습니다.

조치

유니버스에 대한 올바른 연결이 존재하는지 확인합니다.

알 수 없는 서버 오류입니다. 나중에 다시 시도하십시오. (XLS 000012)

원인

알 수 없는 서버 오류입니다.

조치

서버에 다시 액세스하십시오.

서버 구성 속성 {0}이(가) 잘못되었습니다. (XLS 000013)

원인

Dashboards 서버 구성 속성이 올바르지 않습니다.

조치

서버 구성 속성이 입력 오류 없이 올바르게 정의되었는지 확인합니다.

Dashboards 서버 구성 파일이 없거나 로드할 수 없습니다. (XLS 000014)

원인

Dashboards 서버 구성 파일이 누락되었습니다.

조치

서버 구성 파일이 있는지 확인합니다.

쿼리에서 여러 SQL 문을 생성했지만, 이는 지원되지 않습니다. 쿼리를 수정하십시오. (XLS 000015)

원인

다중 SQL 문은 지원되지 않습니다.

조치

쿼리가 하나의 SQL 문을 생성하는지 확인합니다.

결합된 쿼리는 지원되지 않습니다. (XLS 000016)

원인

조합된 쿼리는 지원되지 않습니다.

조치

사용자의 쿼리가 조합된 쿼리인지 확인합니다.

캐시 파일 경로가 잘못되었습니다. (XLS 000017)

원인

캐시 파일 경로가 잘못되었습니다.

조치

캐시 파일 경로가 존재하고 올바른지 확인합니다.

Dashboards 처리 서버를 초기화하지 못했습니다. (XLS 000018)

원인

Dashboards 처리 서버를 초기화하지 못했습니다.

조치

Dashboards 처리 서버가 실행 중이며 오류는 없는지 확인합니다.

현재 사용자에게 개체 {1}에 대한 {0} 권한이 없습니다.(XLS 000019)

원인

개체에 대한 사용자 권한이 잘못되었습니다.

조치

현재 사용자에게 InfoObject에 대한 올바른 권한이 있는지 확인합니다.

DSL에서 공급자를 만들 수 없습니다(XLS 000020).

원인

공급자를 만들지 못했습니다.

조치

사용자 데이터가 올바른지 확인합니다. 문제가 해결되지 않으면 관리자에게 문의하십시오.

서버에 연결할 수 없습니다. 로그인하고 다시 시도하십시오. (XLW 000001)

원인

인증에 실패했습니다.

조치

로그인 자격 증명을 확인합니다.

서버와 통신할 수 없습니다. 다시 시도하십시오. 문제가 계속되면 시스템 관리자 또는 기술 지원 담당자에게 문의하십시오. (XLW 000002)

원인

세션에서 XcelsiusService를 가져올 수 없습니다.

조치

다시 시도하십시오.

요청을 읽지 못했습니다({0}). (XLW 000003)

원인

요청을 읽지 못했습니다.

조치

클라이언트가 올바른 요청을 보내는지 확인합니다.

장32 플랫폼 검색 오류 메시지

플랫폼 검색 오류 메시지는 다음과 같습니다.

범위	범주
PSS 0001 - PSS 07002	플랫폼 검색 오류

새 문서 추출 버전이 구현되지 않았습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오.(PSS 00002)

원인

내부 클래스 정의 및 구현과 일치하지 않는 여러 버전의 이진값이 빌드에 존재합니다. 이 오류는 이진값이 구성 매개 변수와 일치하지 않거나 구성 매개 변수가 백엔드에서 변경되어 발생할 수 있습니다.

조치

관리자에게 문의하십시오.

알 수 없는 이유로 인해 {0}에 대한 추출에 실패했습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오.(PSS 00003)

원인

타사 라이브러리에서 문서를 지원하지 않거나 알 수 없는 예외로 인해 문서가 추출되지 않습니다.

조치

스택 추적과 로그 파일을 가지고 관리자에게 문의하십시오.

SI_ID가 {0}인 개체를 추출하는 동안 메모리 부족 오류가 발생했습니다. 문서 크기를 확인하십시오. (PSS 00004)

원인

리포지토리에 업로드한 알 수 없는 문서의 크기가 LARGE_OBJECT_SIZE_CUTOFF로 정의된 플랫폼 검색 구성의 최대 크기보다 큼니다.

조치

문서 크기를 줄이거나 문서를 여러 개로 분할한 다음 다시 업로드합니다. 아니면 관리자에게 문의하여 구성 매개 변수를 변경하십시오.

둘 이상의 인덱싱 엔진이 활성화되어 인덱싱에 실패했습니다.(PSS 01001)

원인

플랫폼 검색 응용 프로그램에 속한 CMC 응용 프로그램에서 두 개 이상의 검색 엔진이 활성화되었습니다.

조치

플랫폼 검색 응용 프로그램에 속한 CMC 응용 프로그램에서 한 개의 검색 엔진만 활성화합니다.

인덱싱에 실패했습니다. 일부 인덱스 엔진이 비활성화되었을 수 있습니다.(PSS 01002)

원인

플랫폼 검색 응용 프로그램에 속한 CMC 응용 프로그램에서 검색 엔진이 활성화되지 않았습니다.

조치

플랫폼 검색 응용 프로그램에 속한 CMC 응용 프로그램에서 최소 한 개의 검색 엔진을 활성화합니다.

인덱스가 준비되지 않았습니다. 나중에 다시 시도하십시오.(PSS 01004)

원인

인덱스가 생성되지 않았습니다.

조치

인덱스가 생성될 때까지 기다려야 합니다. CMC의 플랫폼 검색 응용 프로그램 속성 페이지에서 인덱싱된 문서 수를 확인할 수도 있습니다.

문자열이 너무 일반적입니다. 보다 구체적으로 입력하십시오.(PSS 02001)

원인

이 오류는 "a", "this", "in"과 같은 포괄적인 문자열, 불용어 또는 단일 문자를 유일한 검색 키워드로 사용하여 발생할 수 있습니다.

조치

포괄적인 문자열을 좀 더 구체적인 문자열로 바꾸고 "sales" 같은 검색 키워드를 사용합니다.

참고:

구문 분석된 검색에 이러한 포괄적인 문자열을 사용할 경우에는 이 오류 메시지가 나타나지 않습니다.

검색 문자열이 비어 있습니다. 올바른 검색 문자열을 입력하십시오.(PSS 02003)

원인

검색 문자열이 비어 있습니다.

조치

올바른 검색 문자열을 입력합니다.

검색 문자열이 잘못되었습니다. 지원되는 검색 구문에 대한 자세한 내용은 설명서를 참조하십시오.(PSS 02004)

원인

검색 문자열 구문이 잘못되었습니다.

조치

올바른 검색 문자열을 입력합니다. 올바른 검색 구문에 대한 자세한 내용은 BI 실행 패드 사용자 가이드에서 플랫폼 검색 기술 항목을 참조하십시오.

서버가 현재 사용 중입니다. 나중에 다시 시도하십시오.(PSS 02005)

원인

서버의 시스템 리소스가 검색 요청을 처리하기에 부족합니다.

조치

나중에 다시 검색하십시오.

{0}에 대한 요약 추출에 실패했습니다.(PSS 03002)

원인

문서 요약의 속성 값을 추출할 수 없습니다.

조치

요약 정보에 추출 가능한 콘텐츠가 있는지 확인합니다.

{0}에 대한 콘텐츠 추출에 실패했습니다.(PSS 03004)

원인

이 오류는 다음과 같은 문제가 원인일 수 있습니다.

- 구조화된 알 수 없는 문서의 머리글, 바닥글, 셀 같은 일부 구성요소에 추출 불가능한 텍스트나 개체가 포함된 경우
- RTF 및 TXT 문서에 구조화되지 않은 텍스트가 포함된 경우

조치

문서의 모든 구성 요소가 추출 가능한 텍스트 또는 개체인지 확인합니다.

문서가 메모를 입력하지 않은 PPT이거나 암호로 보호되어 있거나 추출되지 않은 콘텐츠가 있어서 SI_ID가 {0}인 개체를 추출할 수 없습니다.(PSS 03007)

원인

플랫폼 검색에서 SI_ID< ID> 개체를 추출하지 못했습니다. 문서에 다음과 같은 문제가 있을 수 있습니다.

- 설명이 비어 있는 PPT 문서일 수 있습니다.
- 문서가 암호로 보호되어 있을 수 있습니다.
- 문서에 추출할 수 없는 텍스트 또는 개체가 삽입되었습니다.
- 타사 라이브러리가 문서에 액세스할 수 없습니다.

조치

문서에 위에서 언급한 문제가 없는지 확인합니다. 이러한 문제가 발생한 경우 해당 구성 요소를 제거한 다음 문서를 다시 업로드합니다.

PDF에 추출되지 않는 콘텐츠가 있어서 SI_ID가 {0}인 개체를 추출할 수 없습니다.(PSS 03008)

원인

PDF 문서에 추출할 수 없는 텍스트 또는 개체가 포함되어 있습니다.

조치

문서에 추출할 수 없는 텍스트 또는 개체가 포함되어 있지 않은지 확인합니다.

문서에 추출되지 않는 콘텐츠가 있거나 문서가 너무 커서 SI_ID가 {0}인 개체를 추출할 수 없습니다.(PSS 03009)

원인

이 오류는 SI_ID< ID> 문서에 추출할 수 없는 텍스트 또는 개체가 포함되어 있거나 문서 크기가 커서 발생할 수 있습니다.

조치

문서에 추출할 수 없는 텍스트 또는 개체가 포함되어 있지 않은지, 문서 크기가 너무 크지 않은지 확인합니다.

RASFactory 서비스가 반환에 실패했습니다. (PSS 04001)

원인

RAS(Report Application Server)가 다운되었거나 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼에서 Crystal Reports를 처리하는 데 Crystal Report Server 서비스를 사용할 수 없습니다.

조치

Report Application Server(RAS)가 실행되고 있고 그 구성이 올바르며 Crystal Report 관련 서비스가 제대로 기능하고 있는지 확인합니다. BI 실행 패드에서 Crystal Report를 열어 RAS를 사용할 수 있는지 확인합니다.

지원되지 않는 InfoObject {0}이(가) Crystal Reports 추출에 전달되었습니다.(PSS 04003)

원인

InfoObject가 InfoObjects 속성 유형이 보고서인 비 Crystal 보고서로 확인됩니다.

조치

Crystal Report Designer에서 문서를 열고 다시 저장합니다.

Crystal 보고서 {0}을(를) 닫지 못했습니다.(PSS 04005)

원인

Report Application Server(RAS)가 다운되었거나 보고서에 사용된 InfoObjects가 손상되었습니다.

조치

RAS가 지속적으로 실행되고 있는지 확인합니다. 오류가 계속되면 추출 보고서를 다시 제출하거나 시스템 관리자에게 문의하십시오.

RAS에서 문서 {0}을(를) 열지 못했습니다.(PSS 04006)

원인

InfoObject가 Crystal Report 개체로 확인되지 않습니다.

조치

Crystal Report Designer 및 BI 실행 패드에서 열고 볼 수 있는 올바른 Crystal Report 개체를 리포지토리에 업로드합니다.

예외로 인해 유니버스에 대한 컨텍스트를 만들지 못했습니다({0}).(PSS 05001)

원인

Web Intelligence 처리 서버가 다운되었습니다.

조치

Web Intelligence 처리 서버가 실행되고 있는지 확인합니다.

DataSourceElement 값을 가져오지 못했습니다. DataSourceName이 생성되었으며 연결이 사용 가능한지 확인하십시오.(PSS 05002)

원인

올바르게 연결을 설정했으나 그 후 데이터베이스 연결에 실패했습니다.

조치

데이터베이스 연결에 문제가 없는지 확인합니다. 해당 데이터 소스를 위해 만든 데이터 소스 이름(DSN)이 올바르게 연결되었는지 확인합니다.

유니버스 {0}에 대한 비즈니스 계층을 만들 수 없습니다. 컨텍스트 오류이거나 핵심 서비스를 사용할 수 없기 때문일 수 있습니다.(PSS 05003)

원인

이 오류는 다음과 같은 상황에서 발생할 수 있습니다.

- Web Intelligence 처리 서버에서 데이터 소스 세부 정보를 받지 못한 경우
- 데이터 소스 이름(DSN)이 잘못되었거나 데이터베이스 연결이 잘못된 경우
- Web Intelligence 처리 서버가 다운된 경우

조치

Web Intelligence 처리 서버가 실행 중이고 DSN 연결이 제대로 기능하고 있는지 확인합니다.

Interactive Analysis 처리 서버가 종료되었을 수 있습니다. 문서 인스턴스를 만들 수 없습니다.(PSS 06002)

원인

Web Intelligence 처리 서버 또는 서비스가 다운되었습니다.

조치

Web Intelligence 처리 서버가 실행 중이고 Interactive Analysis 문서를 만들 권한이 있는지 확인합니다. 문서를 BI 실행 패드에서 열어 봅니다.

새 문서 추출 버전이 구현되지 않았습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오.(PSS 06004)

원인

플랫폼 검색은 지원되지 않는 버전의 Interactive Analysis 문서에서 사용한 콘텐츠가 포함된 문서를 지원하지 않습니다.

조치

지원되지 않는 버전의 Interactive Analysis 문서에서 가져온 콘텐츠를 제거합니다.

Interactive Analysis 문서 {0}을(를) 닫지 못했습니다.(PSS 06005)

원인

이 오류가 발생한 원인은 Web Intelligence 처리 서버가 다운되었기 때문일 수 있습니다.

조치

Web Intelligence 처리 서버가 실행되고 있는지 확인합니다. 문서를 BI 실행 패드에서 열어 봅니다.

Interactive Analysis 처리 서버에서 문서 {0}을(를) 열지 못했습니다.(PSS 06006)

원인

Web Intelligence 처리 서버가 다운되었습니다.

조치

Web Intelligence 처리 서버가 실행 중이고 Interactive Analysis 문서를 볼 수 있는 권한이 있는지 확인합니다. 문서를 BI 실행 패드에서 열어 봅니다.

Interactive Analysis 문서에 잘못된 유니버스 연결 정보가 있습니다.(PSS 06007)

원인

유니버스 또는 데이터베이스 연결 정보가 없거나 잘못되었습니다.

조치

유니버스 또는 데이터베이스 연결 정보를 사용할 수 있는지 확인합니다.

Explorer 검색 서버가 종료되었을 수 있습니다. 결과를 컴파일할 수 없습니다.(PSS 07001)

원인

Explorer 검색 서버가 다운되었거나 비활성화되었습니다.

조치

Explorer 검색 서버를 다시 시작하고 제대로 실행되는지 확인합니다.

정보 공간을 검색하는 동안 내부 오류가 발생했습니다.(PSS 07002)

원인

이 오류가 발생한 원인은 내부 오류 때문일 수 있습니다.

조치

나중에 다시 검색하십시오.

장33 모니터링 오류 메시지

모니터링 오류 메시지는 다음과 같습니다.

범위	범주
MON00001- MON00057	모니터링 오류

프로브를 실행하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00001)

원인

프로브 예약 서비스가 실행되고 있지 않거나 내부 오류를 유발하는 예외가 있는 것 같습니다.

조치

프로브 기록 페이지에서 일정 상태 링크를 확인합니다. 보다 자세한 내용은 로그 파일을 확인하십시오.

프로브 목록을 작성하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00002)

원인

이 오류는 프로브 목록을 검색하는 쿼리의 오류로 인해 발생할 수 있습니다.

조치

자세한 내용은 웹 서버 로그를 참조하십시오.

ID가 {0}인 파일에서 프로브 결과를 읽는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00003)

원인

입력 파일 리포지토리 서버가 실행되고 있지 않아 프로브 실행 결과 보고서를 반입할 수 없습니다.

조치

파일 리포지토리 서버가 실행되고 있는지 또는 기록 페이지에서 실행 인스턴스가 삭제되었는지 확인합니다.

속성/예약/기록 작업을 위한 URL을 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00004)

원인

이 오류는 URL 검색에 사용되는 쿼리의 오류로 인해 발생할 수 있습니다.

조치

자세한 내용은 웹 서버 로그를 확인하십시오.

프로브 목록의 페이지를 매기는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00006)

원인

이 오류는 페이지에서 프로브 집합을 검색하는 데 사용되는 쿼리의 오류로 인해 발생할 수 있습니다.

조치

자세한 내용은 웹 서버 로그를 확인하십시오.

{0}은(는) 유효한 {1} 값이 아닙니다. (MON00007)

원인

입력 매개 변수로 입력된 값이 문자열, 부울 등과 같은 올바른 형식이 아닙니다.

조치

필요한 유형의 값을 입력 매개 변수로 입력합니다.

요청을 실행하는 동안 예외가 발생했습니다. (MON00008)

원인

이 오류는 내부 문제로 인해 발생할 수 있습니다.

조치

자세한 내용은 웹 서버 로그를 확인하십시오.

데이터베이스에서 추세 데이터를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00009)

원인

모니터링 서비스가 실행되고 있지 않거나 트렌딩 데이터베이스에서 추세 데이터를 검색하는 동안 오류가 발생할 수 있습니다.

조치

모니터링 서비스가 실행되고 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 로그를 확인하십시오.

감시 목록을 작성하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00010)

원인

이 오류는 감시 목록을 검색하는 데 사용되는 쿼리의 오류로 인해 발생할 수 있습니다.

조치

자세한 내용은 웹 서버 로그를 확인하십시오.

감시 {0}의 세부 정보를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00011)

원인

이 오류는 감시의 세부 정보를 검색하는 데 사용되는 쿼리의 오류로 인해 발생할 수 있습니다.

조치

자세한 내용은 웹 서버 로그를 확인하십시오.

감시 {0}의 상태를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00012)

원인

이 오류는 감시 상태를 검색하는 데 사용되는 쿼리의 오류로 인해 발생할 수 있습니다.

조치

자세한 내용은 웹 서버 로그를 확인하십시오.

감시 {0}을(를) 만드는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00013)

원인

모니터링 서비스가 실행되고 있지 않거나 데이터베이스에 감시를 커밋하는 동안 쿼리 오류가 발생할 수 있습니다.

조치

모니터링 서비스를 시작합니다. 이미 서비스를 실행 중이라면 웹 서버 로그에서 자세한 내용을 확인하십시오.

감시 {0}을(를) 삭제하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00014)

원인

모니터링 서비스가 실행되고 있지 않거나 데이터베이스에서 감시를 삭제하는 동안 쿼리 오류가 발생할 수 있습니다.

조치

모니터링 서비스를 시작합니다. 이미 서비스를 실행 중이라면 웹 서버 로그에서 자세한 내용을 확인하십시오.

감시 {0}의 사본을 만드는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00015)

원인

모니터링 서비스가 실행되고 있지 않거나 데이터베이스에 복사한 감시를 커밋하는 동안 쿼리 오류가 발생할 수 있습니다.

조치

모니터링 서비스를 시작합니다. 이미 서비스를 실행 중이라면 웹 서버 로그에서 자세한 내용을 확인하십시오.

감시 {0}을(를) 편집하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00016)

원인

모니터링 서비스가 실행되고 있지 않거나 데이터베이스에 수정된 감시를 커밋하는 동안 쿼리 오류가 발생할 수 있습니다.

조치

모니터링 서비스를 시작합니다. 이미 서비스를 실행 중이라면 웹 서버 로그에서 자세한 내용을 확인하십시오.

감시 목록의 페이지를 매기는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00017)

원인

이 오류는 페이지에서 감시 집합을 검색하는 데 사용되는 쿼리의 오류로 인해 발생할 수 있습니다.

조치

자세한 내용은 웹 서버 로그를 확인하십시오.

감시 {0}을(를) 즐겨찾기로 설정하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00018)

원인

이 오류는 감시를 즐겨찾기로 표시하는 데 사용되는 쿼리의 오류로 인해 발생할 수 있습니다.

조치

자세한 내용은 웹 서버 로그를 확인하십시오.

최근 경고를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00019)

원인

모니터링 서비스가 실행되고 있지 않거나 오류가 발생된 채 실행 중인 것 같습니다.

조치

모니터링 서비스가 실행되고 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 로그를 확인하십시오.

감시 {0}의 경고를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00020)

원인

모니터링 서비스가 실행되고 있지 않거나 오류가 발생된 채 실행 중인 것 같습니다. 사용자에게 경고를 볼 권한이 없습니다.

조치

모니터링 서비스가 실행되고 있으며 사용자에게 올바른 권한이 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 로그를 확인하십시오.

경고를 삭제하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00021)

원인

경고를 삭제할 수 있는 권한이 사용자에게 없을 수 있습니다. 또는 모니터링 서비스가 실행되고 있지 않거나 오류가 발생된 채 실행 중일 수 있습니다.

조치

모니터링 서비스가 실행되고 있으며 사용자에게 적절한 권한이 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 로그를 확인하십시오.

전체 경고 페이지 수를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00022)

원인

모니터링 서비스가 실행되고 있지 않거나 오류가 발생된 채 실행 중일 수 있습니다.

조치

모니터링 서비스가 실행되고 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 로그를 확인하십시오.

경고 카운트가 있는 감시를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00023)

원인

모니터링 서비스가 실행되고 있지 않거나 오류가 발생된 채 실행 중일 수 있습니다.

조치

모니터링 서비스가 실행되고 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 로그를 확인하십시오.

경고 확인 속성을 설정하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00024)

원인

사용자에게 경고를 확인한 것으로 표시할 수 있는 권한이 없습니다. 또는 모니터링 서비스가 실행되고 있지 않거나 모니터링 서비스가 실행되는 동안 오류가 발생했을 수 있습니다.

조치

모니터링 서비스가 실행되고 있으며 사용자에게 올바른 권한이 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 로그를 확인하십시오.

경고를 읽음으로 설정하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00025)

원인

사용자에게 경고를 읽은 것으로 표시할 수 있는 권한이 없습니다. 또는 모니터링 서비스가 실행되고 있지 않거나 모니터링 서비스가 실행되는 동안 오류가 발생했을 수 있습니다.

조치

모니터링 서비스가 실행되고 있으며 사용자에게 올바른 권한이 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 로그를 확인하십시오.

서버가 실행 중이 아닙니다. (MON00026)

원인

Adaptive Processing Server(또는 모니터링 서비스를 호스팅하는 서버)가 실행되고 있지 않습니다.

조치

서버를 다시 시작합니다.

알 수 없는 오류입니다. (MON00027)

원인

알 수 없는 오류입니다.

조치

모니터링 서비스가 실행되고 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 로그를 확인하십시오.

KPI를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00028)

원인

이 오류는 리포지토리에서 값을 검색하는 동안 생성된 쿼리의 오류로 인해 발생할 수 있습니다.

조치

자세한 내용은 웹 서버 로그를 확인하십시오.

관리된 엔티티를 새로 고침하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00029)

원인

관리된 엔티티를 새로 고치는 동안 오류가 발생했습니다.

조치

중앙 관리 서버(CMS)를 다시 시작하십시오.

감시를 활성화하는 중 오류가 발생했습니다. (MON00030)

원인

모니터링 서비스가 실행되고 있지 않거나 오류가 발생된 채 실행 중일 수 있습니다.

조치

모니터링 서비스가 실행되고 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 로그를 확인하십시오.

제한 시간 값은 양수여야 합니다. (MON00031)

원인

0 또는 음수를 제한 시간 값으로 입력하여 프로브가 실행되지 않습니다.

조치

유효한 제한 시간 값을 입력합니다.

제한 시간 값이 잘못되었습니다. (MON00032)

원인

잘못된 제한 시간 값으로 인해 프로브가 실행되지 않습니다.

조치

유효한 제한 시간 값을 입력합니다.

"{0}" 입력 매개 변수 유형을 인식할 수 없습니다. (MON00033)

원인

입력 매개 변수 유형이 잘못되었습니다.

조치

유효한 입력 매개 변수를 지정합니다. 올바른 입력 유형은 문자열, 부울 등입니다.

입력 매개 변수 {0}이(가) 잘못되었습니다. (MON00034)

원인

잘못된 입력 매개 변수입니다.

조치

유효한 입력 매개 변수를 지정합니다.

프로브 InfoObject를 가져오는 중 오류가 발생했습니다. (MON00035)

원인

프로브 정보 개체를 가져오는 데 오류가 발생했습니다. 프로브 개체가 삭제되었거나 잘못된 프로브 ID가 전달되었습니다.

조치

프로브 세부 정보를 적절하게 제공했는지 확인합니다.

프로브 InfoObject를 찾을 수 없습니다. (MON00036)

원인

프로브 정보 개체를 찾을 수 없습니다. 프로브 개체가 삭제되었거나 잘못된 프로브 ID가 전달되었습니다.

조치

프로브를 사용할 수 있는 지 및 사용자에게 적절한 권한이 있는지 확인합니다.

인수 {0}이(가) 없습니다. (MON00037)

원인

필수 인수가 누락되었습니다.

조치

필수 인수를 지정합니다.

{0} 감시를 비활성화하거나 활성화하는 중 오류가 발생했습니다. (MON00039)

원인

모니터링 서비스가 실행되고 있지 않거나 내부 오류를 유발하는 쿼리 오류가 발생할 수 있습니다.

조치

자세한 내용은 웹 서버 로그를 확인하십시오.

모니터링 서비스가 아직 시작되지 않았거나 서비스를 시작하지 못했습니다. 서비스 상태를 확인하십시오. (MON00041)

원인

모니터링 서버 또는 서비스가 실행되고 있지 않을 수 있습니다.

조치

모니터링 서버와 서비스가 실행 중인지 확인합니다.

프로브를 실행하는 동안 예외가 발생했습니다. (MON00042)

원인

프로브를 실행하는 동안 오류가 발생했습니다. 입력 매개 변수를 잘못 구성한 것 같습니다.

조치

프로브 매개 변수가 제대로 구성되었는지 확인합니다.

응답 서식을 지정하는 동안 예외가 발생했습니다. (MON00044).

원인

HTTP 요청에서 반환한 응답의 서식이 응답으로 표시하기에 올바르지 않습니다. 요청에 대한 응답을 생성하는 동안 발생한 예외 때문일 수 있습니다.

조치

자세한 내용은 웹 서버 로그를 확인하십시오.

사용자를 나열하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00045)

원인

이 오류는 관리자 및 모니터링 사용자 목록을 검색하는 데 사용되는 쿼리의 오류로 인해 발생할 수 있습니다.

조치

자세한 내용은 웹 서버 로그를 확인하십시오.

KPI 세부사항을 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00046)

원인

이 오류는 리포지토리에서 값을 검색하는 동안 생성된 쿼리의 오류로 인해 발생할 수 있습니다.

조치

자세한 내용은 웹 서버 로그를 확인하십시오.

동기화된 라이브 데이터를 가져오는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00047)

원인

이 오류는 내부 문제로 인해 발생할 수 있습니다.

조치

모니터링 서비스를 호스팅하는 서버를 다시 시작합니다.

감시 상태를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00048)

원인

이 오류는 감시 상태를 검색하는 데 사용되는 쿼리의 오류로 인해 발생할 수 있습니다.

조치

자세한 내용은 웹 서버 로그를 확인하십시오.

프로브 실행 결과 보고서를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00049)

원인

파일 리포지토리 서버가 실행되고 있지 않거나 실행 결과(인스턴스)가 삭제되었을 수 있습니다.

조치

파일 리포지토리 서버가 실행되고 있는지 확인하거나 기록 페이지를 새로 고쳐 실행 결과가 삭제되었는지 확인합니다.

프로브를 저장하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00050)

원인

이 오류는 프로브를 저장하는 동안 생성된 쿼리의 오류로 인해 발생할 수 있습니다. 또는 프로브가 삭제되었습니다.

조치

프로브가 삭제되지 않았는지 확인합니다. 자세한 내용은 웹 서버 로그를 확인하십시오.

프로브의 속성을 표시하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00051)

원인

이 오류는 프로브 속성을 검색하는 동안 생성된 쿼리의 오류로 인해 발생할 수 있습니다.

조치

프로브가 삭제되지 않았고 웹 서버가 실행 중인지 확인합니다. 자세한 내용은 웹 서버 로그를 확인하십시오.

응용 프로그램 속성을 저장하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00052)

원인

이 오류는 내부 문제로 인해 발생할 수 있습니다.

조치

적절한 값을 입력했는지 확인합니다. 오류가 계속되면 웹 서버 로그를 확인하십시오.

응용 프로그램의 속성을 표시하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00053)

원인

이 오류는 내부 문제로 인해 발생할 수 있습니다.

조치

자세한 내용은 웹 서버 로그를 확인하십시오.

데이터베이스 백업 작업을 실행하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00054)

원인

모니터링 서비스가 실행되고 있지 않거나 내부 오류가 발생했을 수 있습니다.

조치

모니터링 서비스가 실행되고 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 로그를 확인하십시오.

파생 메트릭의 세부사항을 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00055)

원인

모니터링 서비스가 실행되고 있지 않거나 파생 메트릭 수식이 잘못되었습니다. 또는 내부 오류가 발생했습니다.

조치

모니터링 서비스가 실행되고 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 로그를 확인하십시오.

파생 메트릭을 편집하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00056)

원인

모니터링 서비스가 실행되고 있지 않거나 내부 오류가 발생했습니다.

조치

모니터링 서비스가 실행되고 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 로그를 확인하십시오.

감시를 비활성화하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00057)

원인

이 오류는 내부 문제로 인해 발생할 수 있습니다.

조치

감시 목록을 새로 고쳐 감시가 이미 비활성화 상태인지 확인합니다. 모니터링 서비스가 실행되고 있는지 확인합니다. 모니터링 서비스를 호스팅하는 서버를 다시 시작해 볼 수도 있습니다.

경고를 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00058)

원인

모니터링 서비스가 실행되고 있지 않거나 오류가 발생된 채 실행 중일 수 있습니다.

조치

모니터링 서비스가 실행 중인지 확인하고 자세한 내용은 로그를 확인하십시오.

파생 메트릭을 만드는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00059)

원인

모니터링 서비스가 실행되고 있지 않거나 내부 오류를 유발하는 예외가 있는 것 같습니다.

조치

모니터링 서비스가 실행 중인지 확인하고 자세한 내용은 로그를 확인하십시오.

KPI가 대시보드에 표시되도록 설정하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00060)

원인

모니터링 응용 프로그램 개체에 대한 KPI를 설정하는 동안 오류가 발생했을 수 있습니다. 이 오류는 쿼리 실패 때문일 수 있습니다.

조치

자세한 내용은 웹 서버 로그를 확인하십시오.

메트릭에서 드릴다운을 검색하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00061)

원인

내부 오류를 유발하는 예외가 있을 수 있습니다. 이 예외는 메트릭 관련 인스턴스를 검색하는 데 사용되는 쿼리의 오류 때문일 수 있습니다.

조치

자세한 내용은 웹 서버 로그를 확인하십시오.

감시 {0}을(를) KPI로 표시하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00062)

원인

내부 오류를 유발하는 예외가 있을 수 있습니다. 이 예외는 감시를 KPI로 표시하는 데 사용되는 쿼리의 오류로 인해 발생할 수 있습니다.

조치

자세한 내용은 웹 서버 로그를 확인하십시오.

스크립트 파일을 프로브에 업로드하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00063)

원인

내부 오류를 유발하는 예외가 있을 수 있습니다. 이 예외는 프로브에 파일을 업로드하는 동안 발생한 쿼리 오류 또는 I/O 예외 때문일 수 있습니다.

조치

자세한 내용은 웹 서버 로그를 확인하십시오.

-scriptbased 인수에 대한 입력으로 명령줄 또는 스크립트 파일을 선택하십시오. 두 가지 옵션을 모두 선택할 수는 없습니다.(MON00064)

원인

스크립트 기반 프로브를 위해 전달된 매개 변수가 CLI에서 올바르게 사용되지 않습니다.

조치

-scriptbased 인수에 대한 입력으로 명령줄 또는 스크립트 파일을 선택하되, 둘 다 선택하지는 마십시오.

인수 {0}에 대한 스크립트 기반 프로브에서 입력 형식이 잘못되었습니다(MON00065).

원인

스크립트 기반 프로브에 대한 입력 형식이 잘못되었습니다.

조치

key1=value 형식을 사용하십시오.

스크립트 기반 프로브에 대해 {0} 입력이 누락되었습니다. (MON00066)

원인

스크립트 기반 프로브에 대한 입력 형식이 잘못되었습니다. 필수 입력 중 하나가 누락되었습니다.

조치

CommandLine=<문자열 명령>|ScriptUpload=<절대 경로의 파일 이름>

입력 매개 변수 {0}의 값이 누락되었습니다. (MON00067)

원인

입력 매개 변수에서 필수 값 중 하나가 누락되었습니다.

조치

모든 필수 입력 매개 변수를 입력합니다.

관리된 엔티티의 상태를 검색할 수 없습니다. (MON00068)

원인

관리된 엔티티의 상태를 검색할 수 없습니다.

조치

모니터링 서비스를 호스팅하는 서버를 다시 시작합니다.

계층구조를 검색할 수 없습니다. (MON00069)

원인

모니터링 서비스가 종료되었을 수 있습니다.

조치

모니터링 서비스를 호스팅하는 서버를 시작합니다.

프로브를 만드는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00070)

원인

내부 오류를 유발하는 예외가 있을 수 있습니다. 이 예외는 프로브를 만드는 동안 발생한 쿼리 오류로 인해 발생할 수 있습니다.

조치

새로 고친 후 프로브가 생성되었는지 확인하고, 생성되지 않았다면 다시 시도하십시오. 자세한 내용은 웹 서버 로그를 확인하십시오.

프로브를 삭제하는 동안 오류가 발생했습니다. (MON00071)

원인

내부 오류를 유발하는 예외가 있을 수 있습니다. 이 예외는 프로브를 만드는 동안 발생한 쿼리 오류로 인해 발생할 수 있습니다.

조치

새로 고친 후 프로브가 삭제되었는지 확인하고, 삭제되지 않았다면 다시 시도하십시오. 자세한 내용은 웹 서버 로그를 확인하십시오.

토폴로지 노드에 대한 감시를 검색할 수 없습니다. (MON00072)

원인

감시가 존재하지 않을 수 있습니다.

조치

잠시 기다리거나 모니터링 서비스를 호스팅하는 서버를 다시 시작합니다.

그림에 대해 infostore를 쿼리하는 동안 오류가 발생했습니다(MON00073).

원인

내부 오류를 유발하는 예외가 있을 수 있습니다. 이 예외는 특정 플러그 인 종류에 대한 그림을 검색하는 데 사용되는 쿼리의 오류 때문일 수 있습니다.

조치

자세한 내용은 웹 서버 로그를 확인하십시오.

지정된 이름의 감시가 이미 있습니다. {0} (MON00074)

원인

지정된 이름의 감시가 이미 있습니다.

조치

각 감시별로 다른 이름을 사용하십시오.

부록A 추가 정보

정보 리소스	위치
SAP BusinessObjects 제품 정보	http://www.sap.com
SAP Help Portal	<p>http://help.sap.com/businessobjects/의 SAP BusinessObjects Overview 사이트 패널에서 All Products를 클릭하십시오.</p> <p>전체 SAP BusinessObjects 제품 및 배포에 대한 내용이 담긴 최신 문서를 SAP Help Portal에서 이용할 수 있습니다. PDF 버전 또는 설치 가능한 HTML 라이브러리를 다운로드할 수 있습니다.</p> <p>특정 가이드는 SAP Service Marketplace에 저장되어 있으므로 SAP Help Portal에서 이용할 수 없습니다. 이러한 가이드는 SAP Service Marketplace에 대한 링크와 함께 Help Portal에 나열되어 있습니다. 유지 관리 계약을 체결한 고객은 이 사이트에 액세스하도록 허용된 사용자 ID를 가지고 있습니다. ID를 얻으려면 고객 지원 담당자에게 문의하십시오.</p>
SAP Service Marketplace	<p>http://service.sap.com/bosap-support > Documentation</p> <ul style="list-style-type: none"> 설치 가이드: https://service.sap.com/bosap-instguides 릴리스 노트: http://service.sap.com/releasenotes <p>SAP Service Marketplace에는 설치 가이드, 업그레이드 및 마이그레이션 가이드, 배포 가이드, 릴리스 노트 및 지원되는 플랫폼 설명서가 저장되어 있습니다. 유지 관리 계약을 체결한 고객에게는 이 사이트에 액세스하도록 허용된 사용자 ID가 제공됩니다. ID를 얻으려면 고객 지원 담당자에게 문의하십시오. SAP Help Portal에서 SAP Service Marketplace로 리디렉션된 경우, 왼쪽의 탐색 창에 있는 메뉴를 사용하여 액세스하려는 문서가 있는 범주를 찾을 수 있습니다.</p>
Docupedia	<p>https://cw.sdn.sap.com/cw/community/docupedia</p> <p>Docupedia는 추가 문서 자료, 협력적 문서 작성 환경 및 대화형 피드백 채널을 제공합니다.</p>
개발자 리소스	<p>https://bos.sdn.sap.com/</p> <p>https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessobjects-sdclibrary</p>

정보 리소스	위치
SAP Community Network의 SAP BusinessObjects 문서	https://www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-articles 이 문서의 이전 명칭은 기술 문서입니다.
노트	https://service.sap.com/notes 이 노트의 이전 명칭은 지식 기반 문서입니다.
SAP Community Network의 포럼	https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forums
교육	http://www.sap.com/services/education 강의실에서 진행되는 일반적인 학습 과정에서 특정한 대상을 위한 온라인 학습에 이르기까지 고객이 원하는 학습 내용과 스타일에 맞는 교육 과정 패키지를 제공할 수 있습니다.
온라인 고객 지원	http://service.sap.com/bosap-support SAP Support Portal에는 고객 지원 프로그램 및 서비스에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 이 포털에는 또한 다양한 기술 정보 및 다운로드에 대한 링크가 있습니다. 유지 관리 계약을 체결한 고객에게는 이 사이트에 액세스하도록 허용된 사용자 ID가 제공됩니다. ID를 얻으려면 고객 지원 담당자에게 문의하십시오.
컨설팅	http://www.sap.com/services/bysubject/businessobjectsconsulting 고객은 초기 분석 단계에서부터 배포 프로젝트 납품에 이르기까지 Business Objects 컨설턴트의 도움을 받을 수 있습니다. 관계형 및 다차원 데이터베이스, 연결, 데이터베이스 설계 도구 및 사용자 지정된 임베딩 기술과 같은 주제에서 전문 지식을 얻을 수 있습니다.

인덱스

A

AOC00001 149
AOC00002 149
AOC00003 150
AOC00005 150
AOC00006 150
AOC00007 150
AOC00008 151
AOC00009 151
AOC00011 151
AOC00012 151
AOC00013 152
AOC00018 152
AOC00020 152
AOC00021 152
AOC00022 153
AOC00023 153
AOC00040 153
AOC00041 153
AOC00044 154
AOC00045 154
AOC00046 154
AOC00047 155
AOC00048 155

C

CAT0001 195
CDS 00001 553
CDS 00002 554
CDS 00003 554
CDS 00004 554
CDS 00005 554
CDS 00006 554
CDS 00007 555
CDS 00008 555
CDS 00009 555
CDS 00010 555
CDS 00011 556
CDS 00012 556
CDS 00013 556
CDS 10100 556
CDS 10101 557
CDS 10200 557
CDS 10201 557
CDS 10202 557
CDS 10203 557
CDS 10204 558
CDS 10205 558
CDS 10206 558

CDS 10207 558
CDS 10208 559
CDS 10400 559
CDS 15102 559
CDS 15103 559
CDS 15104 560
CDS 15106 560
CDS 15107 560
CDS 15108 560
CDS 15109 561
CDS 15110 561
CDS 15111 561
CDS 15112 561
CDS 15113 562
CDS 15114 562
CDS 15115 562
CDS 15116 562
CDS 15117 563
CDS 15118 563
CDS 15119 563
CDS 15120 563
CDS 15121 564
CDS 15122 564
CIM 01100 266
CIM 01101 267
CIM 01102 267
CIM 01103 267
CIM 01104 267
CIM 01105 267
CIM 01106 268
CIM 01107 268
CIM 01110 268
CIM 01111 268
CIM 01113 269
CIM 01114 269
CIM 01116 269
CIM 01117 269
CIM 01121 270
CIM 01122 270
CIM 01123 270
CIM 01143 271
CIM 01144 271
CIM 01145 271
CIM 01200 272
CIM 01300 272
CIM 01301 272
CIM 01302 272
CIM 01304 273
CIM 01305 273
CIM 01400 273
CIM 01401 273

CIM 01403 274
CIM 01404 274
CIM 01405 274
CIM 01406 274
CIM 01407 274
CIM 01408 275
CIM 01409 275
CIM 01410 275
CIM 01411 275
CIM 01412 276
CIM 01413 276
CIM 01414 276
CIM 01415 276
CIM 01416 276
CIM 01417 277
CIM 01418 277
CIM 01419 277
CIM 01420 277
CIM 01421 278
CIM 01422 278
CIM 01423 278
CIM 01424 278
CIM 01425 279
CIM 01426 279
CIM 01427 279
CIM 01428 279
CIM 01501 280
CIM 01502 280
CIM 01503 280
CIM 01511 281
CIM 01512 281
CIM 01513 281
CIM 01514 281
CIM 01601 282
CIM 01602 282
CIM 01603 282
CIM 01604 282
CIM 01605 283
CIM 01606 283
CIM 01607 283
CIM 01608 283
CIM 01609 284
CIM 01610 284
CIM 01611 284
CIM 01612 284
CIM 01613 285
CIM 01614 285
CIM 01615 285
CIM 01616 285
CIM 01617 286
CIM 01618 286

CIM 01619 286
 CIM 01620 286
 CIM 01700 287
 CIM 01701 287
 CIM 01702 287
 CIM 01703 287
 CIM 01704 287
 CIM 01705 288
 CIM 01800 288
 CRS 200001 161
 CRS 200002 161
 CRS 200003 162
 CRS 200004 162
 CRS 200005 162
 CRS 300001 162
 CRS 300002 163
 CRS 300003 163
 CRS 300004 163
 CRS 300005 163
 CRS 300006 164
 CRS 300007 164
 CRS 300008 164
 CRS 300009 164
 CRS 300010 164
 CRS 300011 165
 CRS 300012 165
 CRS 300013 165
 CRS 300014 165
 CRS 300015 166
 CRS 300016 166
 CRS 300017 166
 CRS 300018 166
 CRS 300019 166
 CRS 300020 167
 CRS 300021 167
 CRS 300022 167
 CRS 300023 167
 CRS 300024 168
 CSM 00001 289
 CSM 00002 289
 CSM 00003 289
 CSM 00004 290
 CSM 00005 290
 CSM 00006 290
 CSM 00007 290
 CSM 00008 291
 CSM 00009 291
 CSM 00010 291
 CSM 00011 291
 CSM 00012 292
 CSM 00015 292
 CSM 00016 292
 CSM 00017 292
 CSM 00101 293
 CSM 00102 293
 CSM 00103 293

CSM 00104 294
 CSM 00105 294
 CSM 00106 294
 CSM 00107 294
 CSM 00108 295
 CSM 00109 295
 CSM 00110 295
 CSM 00111 295
 CSM 00112 296
 CSM 00113 296
 CSM 00114 296
 CSM 00115 296
 CSM 00116 297
 CSM 00117 297
 CSM 00118 297

D

DA0005 169
 DA0009 170
 DA0010 170
 DFA 00010 187
 DFA 0003 187
 DFA 0030 187
 DFA 20001 188
 DFA 30001 188
 DFA 40001 188
 DFA 40002 188
 DFA 40003 188
 DFA 40004 189
 DFA 50001 189
 DFA 50002 189
 DFA 50003 189
 DFA 50004 190
 DFA 50005 190
 DFA 50006 190
 DFA 50007 191
 DFA 50008 191
 DFA 60001 190
 DFA 60002 191
 DFA 60003 191
 DFA 60004 191
 DFA 60005 192
 DFA 60006 192
 DFA 70001 192
 DFA 70002 192
 DFA 80002 193
 DFA 80003 193
 DFA 80004 193
 DFA 80005 193
 DFA 80006 193
 DFA 80007 194
 DMA0002 171
 DMA0005 171
 DMA0006 172
 DMA0007 173

DMA0008 173
 DPP0001 174
 DPP0002 174
 DPQ0001 175
 DPQ0003 175
 DPQ0005 175
 DPQ0006 176
 DPS0001 177
 DPS0002 177
 DX 00050 204
 DX0001 196
 DX0002 196
 DX0003 196
 DX0004 197
 DX0005 197
 DX0007 197
 DX0009 198
 DX0010 198
 DX0011 199
 DX0012 199
 DX0014 200
 DX0017 200
 DX0018 200
 DX0022 200
 DX0024 201
 DX0025 201
 DX0026 202
 DX0027 202
 DX0037 202
 DX0040 202
 DX0041 203
 DX0044 203
 DX0045 203
 DX0046 204
 DX0047 204

E

EAS 10001 223
 EAS 10002 224
 EAS 10003 224
 EAS 10004 224
 EAS 10005 224
 EAS 10006 225
 EAS 10007 225
 EAS 10008 225
 EAS 10009 225
 EAS 10010 226
 EAS 30001 226

F

FBE 42059 237
 FBE 60002 239
 FBE 60003 239
 FBE 60004 240

FBE 60013 240	FBE 60414 254	FWB 00012 127
FBE 60016 240	FBE 60415 254	FWB 00013 127
FBE 60019 240	FBE 60502 255	FWB 00014 127
FBE 60022 241	FBE 60503 255	FWB 00015 127
FBE 60025 241	FBE 60504 255	FWB 00016 128
FBE 60026 241	FBE 60505 255	FWB 00017 128
FBE 60027 241	FBE 60506 256	FWB 00018 128
FBE 60029 242	FBE 60507 256	FWB 00019 128
FBE 60033 242	FBE 60509 256	FWB 00020 129
FBE 60034 242	FBE 60510 256	FWB 00021 129
FBE 60036 242	FBE 60512 257	FWB 00022 129
FBE 60037 243	FBE 60513 257	FWB 00023 129
FBE 60038 243	FBE 60600 257	FWB 00024 130
FBE 60039 243	FBE 60601 257	FWB 00025 130
FBE 60040 243	FBE 60602 257	FWB 00026 130
FBE 60041 244	FBE42001 231	FWB 00027 130
FBE 60100 244	FBE42003 231	FWB 00028 131
FBE 60101 244	FBE42008 232	FWB 00029 131
FBE 60105 244	FBE42009 232	FWB 00030 131
FBE 60106 245	FBE42014 232	FWB 00031 131
FBE 60107 245	FBE42016 232	FWB 00032 132
FBE 60208 245	FBE42017 233	FWB 00033 132
FBE 60211 245	FBE42018 233	FWB 00034 132
FBE 60212 246	FBE42033 233	FWB 00035 132
FBE 60213 246	FBE42034 233	FWB 00036 133
FBE 60216 246	FBE42042 234	FWB 00037 133
FBE 60217 246	FBE42044 234	FWB 00038 133
FBE 60218 247	FBE42045 234	FWB 00039 133
FBE 60219 247	FBE42046 234	FWB 00040 134
FBE 60220 247	FBE42048 235	FWB 00041 134
FBE 60224 247	FBE42049 235	FWB 00043 134
FBE 60225 248	FBE42050 235	FWB 00044 134
FBE 60226 248	FBE42051 235	FWB 00045 135
FBE 60227 248	FBE42052 236	FWB 00046 135
FBE 60228 248	FBE42055 236	FWB 00047 135
FBE 60314 249	FBE42056 236	FWB 00048 135
FBE 60315 249	FBE42057 236	FWB 00049 136
FBE 60317 249	FBE42058 237	FWB 00050 136
FBE 60318 249	FBE42060 237	FWB 00051 136
FBE 60319 250	FBE42061 237	FWB 00052 136
FBE 60320 250	FBE42062 238	FWB 00053 137
FBE 60321 250	FBE42063 238	FWB 00054 137
FBE 60322 250	FBE42064 238	FWB 00055 137
FBE 60323 251	FBE42066 238	FWB 00056 137
FBE 60400 251	FBE42067 239	FWB 00057 138
FBE 60401 251	FWB 00001 124	FWB 00058 138
FBE 60402 251	FWB 00002 124	FWB 00059 138
FBE 60404 252	FWB 00003 124	FWB 00061 138
FBE 60405 252	FWB 00004 125	FWB 00062 139
FBE 60406 252	FWB 00005 125	FWB 00063 139
FBE 60408 253	FWB 00006 125	FWB 00064 139
FBE 60409 253	FWB 00007 125	FWB 00065 139
FBE 60410 253	FWB 00008 126	FWB 00066 140
FBE 60411 253	FWB 00009 126	FWB 00067 140
FBE 60412 254	FWB 00010 126	FWB 00068 140
FBE 60413 254	FWB 00011 126	FWB 00069 140

FWB 00070 141	FWM 02026 64	FWM 23008 108
FWB 00071 141	FWM 02027 64	FWM 23009 108
FWB 00072 141	FWM 02028 64	FWM 23010 108
FWB 00073 141	FWM 02042 65	FWM 23011 108
FWB 00074 142	FWM 02125 75	FWM 23012 109
FWB 00075 142	FWM 02126 75	FWM 23013 109
FWB 01001 142	FWM 02127 75	FWM 23014 109
FWB 01002 142	FWM 02128 75	FWM 23015 109
FWB 01003 143	FWM 02129 76	FWM 23016 110
FWB 01004 143	FWM 02130 76	FWM 23017 110
FWB 01005 143	FWM 02132 76	FWM 23018 110
FWB 01006 143	FWM 02133 76	FWM 23019 110
FWB 02001 144	FWM 02134 76	FWM 23020 111
FWB 02002 144	FWM 02135 77	FWM 23021 111
FWB 02005 60	FWM 02136 77	FWM 23022 111
FWB 02006 60	FWM 02137 77	FWM 23023 111
FWB 02007 60	FWM 02138 77	FWM 23024 112
FWB 02008 60	FWM 02139 78	FWM 23025 112
FWB 02009 61	FWM 02140 78	FWM 23026 112
FWB 02010 61	FWM 03002 78	FWM 23027 112
FWB 02011 61	FWM 03003 78	FWM 23028 113
FWB 02012 61	FWM 03004 79	FWM 23029 113
FWB 02013 61	FWM 03005 79	FWM 23030 113
FWB 02014 62	FWM 03006 79	FWM 23031 113
FWB 02015 62	FWM 03007 79	FWM 23032 114
FWB 05001 89	FWM 03008 80	FWM 23033 114
FWB 05002 90	FWM 03009 80	FWM 23034 114
FWB 05003 90	FWM 03010 80	FWM 23035 114
FWB 06001 144	FWM 03011 80	FWM 23036 115
FWB 06002 145	FWM 03012 81	FWM 23037 115
FWB 06003 145	FWM 20030 101	FWM 23038 115
FWB 06004 145	FWM 20031 101	FWM 23039 115
FWB 06005 145	FWM 20032 101	FWM 23040 116
FWB 07001 146	FWM 22001 102	FWM 23041 116
FWB 07002 146	FWM 22002 102	FWM 23042 116
FWB 24001 123	FWM 22003 102	FWM 23043 116
FWB 25001 123	FWM 22004 103	FWM 23044 117
FWC 00001 227	FWM 22005 103	FWM 23045 117
FWC 00002 227	FWM 22006 103	FWM 23046 117
FWC 00003 227	FWM 22007 103	FWM 23047 117
FWC 00004 228	FWM 22008 104	FWM 23048 118
FWC 00005 228	FWM 22009 104	FWM 23049 118
FWC 00006 228	FWM 22010 104	FWM 23050 118
FWC 00007 228	FWM 22020 104	FWM 23051 118
FWC 00008 229	FWM 22021 105	FWM 23052 119
FWC 00009 229	FWM 22022 105	FWM 23053 119
FWM 00010 55	FWM 22023 105	FWM 23054 119
FWM 00011 55	FWM 22024 105	FWM 23055 119
FWM 00012 55	FWM 23000 106	FWM 23056 120
FWM 02003 59	FWM 23001 106	FWM 23057 120
FWM 02004 59	FWM 23002 106	FWM 23058 120
FWM 02016 62	FWM 23003 106	FWM 23059 120
FWM 02021 63	FWM 23004 107	FWM 23060 121
FWM 02022 63	FWM 23005 107	FWM 23061 121
FWM 02024 63	FWM 23006 107	FWM 23062 121
FWM 02025 64	FWM 23007 107	FWM 23063 121

FWM 23064 122
FWM 23065 122
FWM 23066 122

G

GUI0003 259
GUI0005 260
GUI0006 260

I

IDT 09501 261
IDT 095010 264
IDT 095011 264
IDT 09502 262
IDT 09503 262
IDT 09504 262
IDT 09505 262
IDT 09506 263
IDT 09507 263
IDT 09508 263
IDT 09509 263
IDT 15020 264
IDT 15021 264
IDT 15022 265
IDT 15023 265
IDT 15024 265
IDT 15025 265
IES 00001 299
IES 00002 300
IES 00003 300
IES 00004 300
IES 00005 300
IES 00006 301
IES 00007 301
IES 00008 301
IES 00009 301
IES 00010 302
IES 00011 302
IES 00012 302
IES 00013 299
IES 00014 303
IES 00015 303
IES 00016 303
IES 00017 303
IES 00018 304
IES 00019 304
IES 00020 304
IES 00021 304
IES 00022 305
IES 00023 305
IES 00024 305
IES 00025 305
IES 00026 306
IES 00027 306
IES 00028 306
IES 00029 306
IES 00030 307
IES 00501 307
IES 00502 307
IES 00503 307
IES 00504 308
IES 00505 308
IES 00506 308
IES 00507 308
IES 00509 309
IES 00510 309
IES 00511 309
IES 00512 309
IES 00513 310
IES 00514 310
IES 01001 310
IES 01002 310
IES 01003 311
IES 01004 311
IES 01005 311
IES 01006 311
IES 01007 312
IES 01008 312
IES 01010 312
IES 01015 312
IES 01025 312
IES 01501 313
IES 01502 313
IES 01504 313
IES 01505 314
IES 01510 314
IES 01512 314
IES 10001 315
IES 10002 315
IES 10005 315
IES 10006 315
IES 10009 315
IES 10013 316
IES 10014 316
IES 10016 316
IES 10032 316
IES 10033 317
IES 10034 317
IES 10035 317
IES 10036 317
IES 10037 318
IES 10038 318
IES 10040 318
IES 10041 318
IES 10042 319
IES 10060 319
IES 10061 319
IES 10062 319
IES 10063 319
IES 10064 320
IES 10065 320
IES 10066 320
IES 10067 320
IES 10068 321
IES 10069 321
IES 10070 321
IES 10071 321
IES 10072 321
IES 10073 322
IES 10076 322
IES 10077 322
IES 10080 322
IES 10082 323
IES 10083 323
IES 10084 323
IES 10085 323
IES 10086 323
IES 10100 324
IES 10701 324
IES 10702 324
IES 10703 324
IES 10704 325
IES 10705 325
IES 10706 325
IES 10707 325
IES 10708 325
IES 10709 326
IES 10801 326
IES 10810 326
IES 10811 326
IES 10812 327
IES 10820 327
IES 10830 327
IES 10831 327
IES 10832 327
IES 10833 328
IES 10834 328
IES 10840 328
IES 10841 328
IES 10850 329
IES 10851 329
IES 10852 329
IES 10853 329
IES 10870 330
IES 10871 330
IES 10872 330
IES 10873 330
IES 10874 331
IES 10875 331
IES 10876 331
IES 10877 331
IES 10878 332
IES 10879 332
IES 10880 332
IES 10881 332
IES 10882 333

IES 10883 333
 IES 10884 333
 IES 10885 333
 IES 10886 334
 IES 10887 334
 IES 10888 334
 IES 10889 334
 IES 10901 334
 IES 10902 335
 IES 10903 335
 INS 00340 343

L

LMC 00001 345
 LMC 00002 346
 LMC 00003 346
 LMC 00004 346
 LMC 00005 346
 LMC 00006 346
 LMC 00007 347
 LMC 00008 347
 LMS 00001 347
 LMS 00002 347
 LMS 00003 348
 LMS 00004 348
 LMS 00005 348
 LMS 00006 348
 LMS 00007 348
 LMS 00008 349
 LMS 00009 349
 LMS 00010 349
 LMS 00011 349
 LMS 00012 350
 LMS 00013 350
 LMS 00014 350
 LMS 00015 350
 LMS 00016 350
 LMS 00017 351
 LMS 00018 351
 LMS 00019 351
 LMS 00020 351
 LMS 00021 352
 LMS 00022 352
 LMS 00023 352
 LMS 00024 352
 LMS 00025 353
 LMS 00026 353
 LMS 00027 353
 LMS 00101 353
 LMS 00103 353
 LMS 00104 354
 LMS 00105 354
 LMS 00106 354
 LMS 00107 354
 LMS 00108 355

LMS 00109 355
 LMS 0022 355
 LO 01001 367
 LO 01003 367
 LO 01004 368
 LO 01005 368
 LO 02001 369
 LO 02002 369
 LO 02003 369
 LO 02004 369
 LO 02005 370
 LO 02006 370
 LO 02007 370
 LO 02008 371
 LO 02009 371
 LO 02010 371
 LO 02011 372
 LO 02012 372
 LO 02013 372
 LO 02014 373
 LO 02015 373
 LO 02016 373
 LO 02017 374
 LO 02018 374
 LO 02019 374
 LO 02020 375
 LO 02021 375
 LO 02022 375
 LO 02023 375
 LO 02024 376
 LO 02025 376
 LO 02026 376
 LO 02027 377
 LO 02028 377
 LO 02029 377
 LO 02030 377
 LO 02031 378
 LO 02032 378
 LO 02035 378
 LO 02038 379
 LO 02039 379
 LO 02040 379
 LO 02041 380
 LO 02042 380
 LO 02043 380
 LO 02044 380
 LO 02045 381
 LO 02046 381
 LO 02047 381
 LO 26000 382
 LO 26002 382
 LO 26003 382
 LO 26004 382
 LO 26005 383
 LO 26006 383
 LO 26007 383

LO 26008 383
 LO 26009 384
 LO 26010 384
 LO 26300 384
 LO 26301 384
 LO 26302 384
 LO 26303 385
 LO 26304 385
 LO 26307 385
 LO 26310 385
 LO 26312 386
 LO 26313 386
 LO 26314 386
 LO 26315 386
 LO 26318 387
 LO 26604 387
 LO 26605 387
 LO 26606 387
 LO 26607 388
 LO 26608 388
 LO 26610 388
 LO 26611 388
 LO 26612 389
 LO 26613 389
 LO 26614 389
 LO 26615 389
 LO 26616 390
 LO 26617 390
 LO 26619 390
 LO 26620 390
 LO 26621 391
 LO 26626 391
 LO 26627 391
 LO 26630 391
 LO 26631 392
 LOV0001 365
 LOV0002 366

M

MDB 00001 393
 MOB 00001 395
 MOB 00002 396
 MOB 00005 396
 MOB 00006 396
 MOB 00009 396
 MOB 00010 396
 MOB 00011 397
 MOB 00012 397
 MOB 00014 397
 MOB 00015 397
 MOB 00018 398
 MOB 00019 398
 MOB 00020 398
 MOB 00021 398
 MOB 00022 399

MOB 00023 399	MOB 10039 407	MOB 10231 413
MOB 00024 399	MOB 10040 408	MOB 10300 413
MOB 00026 399	MOB 10042 408	MOB 10301 413
MOB 00027 400	MOB 10043 408	MOB 10302 413
MOB 00028 400	MOB 10044 408	MOB 10303 413
MOB 00029 400	MOB 10045 408	MOB 10304 413
MOB 00030 400	MOB 10046 409	MOB 10305 413
MOB 00031 400	MOB 10047 409	MOB 10306 413
MOB 00050 401	MOB 10048 409	MOB 10307 413
MOB 00051 401	MOB 10049 409	MOB 10308 413
MOB 00060 401	MOB 10050 409	MOB 10309 413
MOB 00061 401	MOB 10051 409	MOB 10310 413
MOB 00080 401	MOB 10071 410	MOB 10311 413
MOB 00081 401	MOB 10072 410	MOB 10312 413
MOB 00082 401	MOB 10073 410	MOB 10400 414
MOB 00083 401	MOB 10081 410	MOB 10401 414
MOB 00110 401	MOB 10082 410	MOB 10402 414
MOB 00111 401	MOB 10083 410	MOB 10403 414
MOB 00130 402	MOB 10090 410	MOB 10404 414
MOB 00131 402	MOB 10091 410	MOB 10405 414
MOB 00132 402	MOB 10100 410	MOB 10406 414
MOB 00300 402	MOB 10101 410	MOB 10407 414
MOB 00301 402	MOB 10102 410	MOB 10408 414
MOB 00302 402	MOB 10110 410	MOB 10409 414
MOB 00303 402	MOB 10111 410	MOB 10410 414
MOB 00304 402	MOB 10120 411	MOB 10411 414
MOB 00305 402	MOB 10121 411	MOB 10412 414
MOB 02003 402	MOB 10122 411	MOB 10413 414
MOB 02017 402	MOB 10130 411	MOB 10414 414
MOB 02090 402	MOB 10131 411	MOB 10415 414
MOB 02091 402	MOB 10132 411	MOB 10416 414
MOB 02100 403	MOB 10133 411	MOB 10417 414
MOB 02101 403	MOB 10140 411	MOB 10418 414
MOB 02102 403	MOB 10141 411	MOB 10419 414
MOB 02120 403	MOB 10142 411	MOB 10420 414
MOB 02121 403	MOB 10143 411	MOB 10500 414
MOB 10001 398	MOB 10150 411	MOB 10501 414
MOB 10002 415	MOB 10151 411	MOB 10502 414
MOB 10003 415	MOB 10160 412	MOB 10503 414
MOB 10004 404	MOB 10161 412	MOB 10504 414
MOB 10005 404	MOB 10162 412	MOB 10505 414
MOB 10006 404	MOB 10170 412	MOB 10600 414
MOB 10007 404	MOB 10171 412	MOB 10601 414
MOB 10008 404	MOB 10180 412	MOB 10602 414
MOB 10009 405	MOB 10181 412	MOB 10603 414
MOB 10010 405	MOB 10190 412	MOB 10604 414
MOB 10011 405	MOB 10191 412	MOB 10700 414
MOB 10012 405	MOB 10192 412	MOB 10701 414
MOB 10013 406	MOB 10193 412	MOB 10702 414
MOB 10030 406	MOB 10200 412	MOB 10703 414
MOB 10031 406	MOB 10201 412	MOB 10704 414
MOB 10032 406	MOB 10210 413	MOB 10705 414
MOB 10033 406	MOB 10211 413	MOB 10706 414
MOB 10034 407	MOB 10220 413	MOB 10707 414
MOB 10035 407	MOB 10221 413	MOB 10708 414
MOB 10037 407	MOB 10230 413	MOB 10709 414

MOB 10710 414
MOB 10711 414
MOB 10712 414
MOB 10713 414
MOB 10714 414
MOB 10715 414
MOB 10716 414
MOB 10800 414
MOB 10801 414
MOB 10802 414
MOB 10803 414
MOB 10804 414
MOB 10805 414
MOB 10806 414
MOB 10807 414
MOB 10808 414
MOB 10809 414
MOB 10810 414
MOB 10811 414
MOB 10812 414
MOB 10813 414
MOB 10900 415
MOB 10901 415
MOB 10902 415
MOB 10903 415
MOB 10904 415
MOB 10905 415
MOB 10906 415
MOB 10907 415
MOB 10908 415
MOB 10909 415
MOB 20007 403
MOB 20010 403
MOB 20011 415
MOB 20012 415
MON00001 581
MON00002 581
MON00003 581
MON00004 582
MON00006 582
MON00007 582
MON00008 582
MON00009 582
MON00010 583
MON00011 583
MON00012 583
MON00013 583
MON00014 584
MON00015 584
MON00016 584
MON00017 584
MON00018 585
MON00019 585
MON00020 585
MON00021 585
MON00022 585

MON00023 586
MON00024 586
MON00025 586
MON00026 587
MON00027 587
MON00028 587
MON00029 587
MON00030 587
MON00031 588
MON00032 588
MON00033 588
MON00034 588
MON00035 589
MON00036 589
MON00037 589
MON00039 589
MON00041 590
MON00042 590
MON00044 590
MON00045 590
MON00046 591
MON00047 591
MON00048 591
MON00049 591
MON00050 591
MON00051 592
MON00052 592
MON00053 592
MON00054 592
MON00055 593
MON00056 593
MON00057 593
MON00058 593
MON00059 593
MON00060 594
MON00061 594
MON00062 594
MON00063 594
MON00064 595
MON00065 595
MON00066 595
MON00067 595
MON00068 595
MON00069 596
MON00070 596
MON00071 596
MON00072 596
MON00073 597
MON00074 597
MTM 00001 417
MTM 00002 417
MTM 00003 418
MTM 00004 418
MTM 00005 418
MTM 00006 418
MTM 00007 419

MTM 00008 419
MTM 00009 419
MTM 00010 419
MTM 00011 420
MTM 00012 420
MTM 00013 420
MTM 00014 420
MTM 00015 421
MTM 00016 421
MTM 00017 421
MTM 00018 421
MTM 00019 422
MTM 00020 422
MTM 00021 422
MTM 00022 422
MTM 00023 423
MTM 00024 423
MTM 00101 423
MTM 00102 424
MTM 00103 424
MTM 00104 424
MTM 01001 425
MTM 01002 425
MTM 01003 425
MTM 01004 425
MTM 01005 425
MTM 01006 426
MTM 01007 426
MTM 01008 426
MTM 01009 426
MTM 02000 427
MTM 02001 427
MTM 02002 427
MTM 도구 00001 428
MTM 도구 00002 428
MTM 도구 00003 429

P

PS 10001 435
PS 10002 436
PS 10003 436
PS 10004 436
PS 10005 436
PS 10006 437
PS 10007 437
PS 10008 437
PS 15002 437
PS 15003 437
PS 15004 438
PS 15005 438
PS 15006 438
PS 20001 438
PS 20002 439
PS 20003 439
PS 20004 439

PS 20005 439
 PS 20006 439
 PS 20007 440
 PS 20008 440
 PS 20009 440
 PS 20010 440
 PS 20011 441
 PS 20012 441
 PS 20013 441
 PS 20014 441
 PS 30001 442
 PS 30002 442
 PS 30003 442
 PS 30004 442
 PS 30005 442
 PS 30006 443
 PS 30007 443
 PS 30008 443
 PS 30009 443
 PS 30010 444
 PS 30011 444
 PS 30012 444
 PS 30013 444
 PS 30015 444
 PS 30016 445
 PS 30017 445
 PS 30019 445
 PS 40001 446
 PS 40002 446
 PS 40003 446
 PS 40004 446
 PS 50001 447
 PS 50002 447
 PS 50003 447
 PS 50004 447
 PS 50005 447
 PS 50006 448
 PS 50007 448
 PS 50008 448
 PS 50009 448
 PS 50010 449
 PS 50011 449
 PS 50100 449
 PS 50101 449
 PS 50102 449
 PS 50103 450
 PS 50104 450
 PS 50105 450
 PS 50106 450
 PS 50107 451
 PS 50108 451
 PS 50109 451
 PS 50200 451
 PS 50201 452
 PS 50202 452
 PS 50203 452

PS 50204 452
 PS 50205 452
 PS 50206 453
 PS 50300 453
 PS 50301 453
 PS 50302 453
 PS 50303 454
 PS 50304 454
 PS 50305 454
 PS 50306 454
 PS 50307 454
 PS 50308 455
 PS 60001 455
 PS 60002 455
 PS 60003 455
 PS 60004 456
 PS 60101 456
 PS 60102 456
 PS 60103 456
 PS 60201 457
 PS 60301 457
 PS 70001 457
 PS 70002 457
 PS 70003 458
 PS 80001 458
 PS 80002 458
 PS 80003 459
 PS 80101 459
 PS 80102 459
 PS 80103 459
 PS 80104 459
 PS 80105 460
 PSS 00002 573
 PSS 00003 573
 PSS 00004 573
 PSS 01001 574
 PSS 01002 574
 PSS 01004 574
 PSS 02001 574
 PSS 02003 575
 PSS 02004 575
 PSS 02005 575
 PSS 03002 575
 PSS 03004 575
 PSS 03007 576
 PSS 03008 576
 PSS 03009 576
 PSS 04001 577
 PSS 04003 577
 PSS 04005 577
 PSS 04006 577
 PSS 05001 578
 PSS 05002 578
 PSS 05003 578
 PSS 06002 578
 PSS 06004 579

PSS 06005 579
 PSS 06006 579
 PSS 06007 579
 PSS 07001 579
 PSS 07002 580

Q

QP0001 178
 QP0002 178
 QP0003 179
 QP0004 179
 QP0005 179
 QP0006 180
 QP0007 180
 QP0008 180
 QP0009 180
 QP0010 181
 QP0011 181
 QP0013 181
 QP0014 181
 QP0015 182
 QP0016 182
 QP0017 182
 QP0018 183
 QP0019 184
 QP0020 184
 QP0021 184
 QP0022 185
 QP0023 185
 QP0025 185
 QP0027 185
 QPF0001 178
 QWS 00001 431
 QWS 00002 431
 QWS 00003 431
 QWS 00004 432
 QWS 00005 432
 QWS 00006 432
 QWS 00007 432
 QWS 00008 433
 QWS 00009 433
 QWS 00010 433
 QWS 00011 433
 QWS 02718 434

R

RCT 00001 461
 RCT 00011 461
 RCT 00013 461
 RCT 00014 462
 RCT 00016 462
 RCT 00017 462
 RCT 00018 462
 RCT 00019 463

RCT 00020 463
 RCT 00021 463
 RCT 00022 463
 RCT 00023 463
 RCT 00024 464
 RCT 00025 464
 RCT 00026 464
 RCT 00027 464
 RCT 00028 465
 RCT 00029 465
 RCT 00030 465
 RCT 00031 465
 RCT 00032 465
 RWI 00000 537
 RWI 00001 537
 RWI 00010 538
 RWI 00011 538
 RWI 00012 538
 RWI 00013 538
 RWI 00014 539
 RWI 00015 539
 RWI 00016 539
 RWI 00017 539
 RWI 00200 540
 RWI 00223 540
 RWI 00226 540
 RWI 00235 540
 RWI 00236 541
 RWI 00237 541
 RWI 00239 541
 RWI 00240 541
 RWI 00301 542
 RWI 00309 542
 RWI 00314 542
 RWI 00316 543
 RWI 00317 543
 RWI 00321 543
 RWI 00322 543
 RWI 00323 544
 RWI 00324 544
 RWI 00501 544
 RWI 00502 544
 RWI 00503 545
 RWI 00504 545
 RWI 00506 545
 RWI 00507 545
 RWI 00508 546
 RWI 00509 546
 RWI 00511 546
 RWI 00512 546
 RWI 00602 547
 RWI 00603 547
 RWI 00604 547
 RWI 00605 547
 RWI 00606 548
 RWI 00607 548

RWI 00608 548
 RWI 00609 548
 RWI 00610 548
 RWI 00611 549
 RWI 00612 549
 RWI 00613 549
 RWI 00614 549
 RWI 00619 550
 RWI 00620 550
 RWI 00621 550
 RWI 00624 550
 RWI 00701 550
 RWI 00702 551
 RWI 00703 551
 RWI 00706 551
 RWI 00800 551
 RWI 00801 552
 RWI 00825 552
 RWI 00826 552
 RWI 00830 552
 RWI 00850 552
 RWS 000011 469
 RWS 000012 470
 RWS 000013 470
 RWS 000015 470
 RWS 000016 470
 RWS 000017 471
 RWS 000018 471
 RWS 000019 471
 RWS 00002 467
 RWS 000020 471
 RWS 000021 472
 RWS 000022 472
 RWS 000023 472
 RWS 000024 472
 RWS 000025 473
 RWS 000026 473
 RWS 00003 467
 RWS 000031 473
 RWS 000032 474
 RWS 000033 474
 RWS 000034 474
 RWS 000035 474
 RWS 000036 475
 RWS 000037 475
 RWS 000038 475
 RWS 000039 475
 RWS 00004 468
 RWS 000040 476
 RWS 000041 476
 RWS 000042 476
 RWS 000043 476
 RWS 000044 477
 RWS 000045 477
 RWS 000046 477
 RWS 000047 477

RWS 000048 478
 RWS 000049 478
 RWS 00005 468
 RWS 000050 478
 RWS 000051 478
 RWS 00006 468
 RWS 00007 468
 RWS 000076 484
 RWS 000077 485
 RWS 000078 485
 RWS 000079 485
 RWS 00008 469
 RWS 00009 469
 RWS 00010 469
 RWS 00052 479
 RWS 00053 479
 RWS 00054 479
 RWS 00055 479
 RWS 00056 480
 RWS 00057 480
 RWS 00058 480
 RWS 00059 480
 RWS 00060 480
 RWS 00061 481
 RWS 00062 481
 RWS 00063 481
 RWS 00064 482
 RWS 00065 482
 RWS 00066 482
 RWS 00067 482
 RWS 00068 482
 RWS 00069 483
 RWS 00070 483
 RWS 00071 483
 RWS 00072 483
 RWS 00073 484
 RWS 00074 484
 RWS 00075 484
 RWS 00080 485

T

TMT 20050 489
 TMT 20070 489
 TMT10000 487
 TMT10010 487
 TMT10020 488
 TMT10030 488
 TMT10040 488
 TMT10050 488

U

UMT 00001 501
 UMT 00301 502
 UMT 00302 502

UMT 00303 502	UNM0005 494	UX0052 215
UMT 00304 503	UNM0006 494	UX0053 216
UMT 10001 503	UNM0007 495	UX0054 216
UMT 10002 503	UNM0008 495	UX0055 216
UMT 10003 503	UNM0009 495	UX0057 217
UMT 10004 504	UNM0010 495	UX0058 217
UMT 10005 504	UNM0011 496	UX0059 217
UMT 10006 504	UNM0012 496	UX0060 218
UMT 10007 504	UNM0013 496	UX0061 218
UMT 10101 505	UNM0014 496	UX0062 219
UMT 10102 505	UNM0015 496	UX0063 219
UMT 10103 505	UNM0016 497	UX0064 219
UMT 10104 506	UNV0017 497	UX0065 220
UMT 10105 506	UNV0018 498	UX0066 220
UMT 20001 506	UNV0031 498	UX0067 220
UMT 20002 507	UNV0032 498	UX0068 221
UMT 20003 507	UNV0035 498	UX0069 221
UMT 20004 507	UNV0049 499	UX0071 221
UMT 20005 507	USR0006 146	
UMT 20006 507	UTM 20001 489	
UMT 20007 508	UTM 20010 490	V
UMT 20008 508	UTM 20020 490	
UMT 20009 508	UTM 20030 490	VAR0001 366
UMT 20010 508	UTM 20040 490	VDC 00001 362
UMT 20011 509	UTM 20050 491	VDC 00002 362
UMT 20012 509	UTM 20060 491	VDC 00003 362
UMT 20013 509	UTM 20070 491	VDC 00004 362
UMT 20014 509	UX0001 205	VDC 00005 363
UMT 20015 510	UX0010 205	VDC 00007 363
UMT 20016 510	UX0011 205	VDC 00008 363
UMT 20106 510	UX0012 206	VDC 00009 363
UMT 20107 510	UX0013 206	VDC 00010 363
UMT 20108 511	UX0015 207	VDS 00001 355
UMT 20109 511	UX0016 207	VDS 00002 356
UMT 20110 511	UX0023 207	VDS 00003 356
UMT 20111 511	UX0028 208	VDS 00004 356
UMT 20112 512	UX0029 208	VDS 00005 356
UMT 20201 512	UX0032 208	VDS 00006 357
UMT 20202 512	UX0033 208	VDS 00007 357
UMT 20203 512	UX0034 209	VDS 00008 357
UMT 20204 513	UX0036 209	VDS 00009 357
UMT 20205 513	UX0037 209	VDS 00010 357
UMT 20206 513	UX0038 210	VDS 00012 358
UMT 20207 513	UX0039 210	VDS 00013 358
UMT 20208 514	UX0040 211	VDS 00014 358
UMT 20209 514	UX0041 211	VDS 00015 358
UMT 20210 514	UX0042 212	VDS 00016 359
UMT 20211 514	UX0043 212	VDS 00017 359
UMT 20212 514	UX0044 212	VDS 00018 359
UMT 20213 515	UX0045 213	VDS 00019 359
UMT 20214 515	UX0046 213	VDS 00020 359
UMT 20215 515	UX0047 213	VDS 00021 360
UNM0001 493	UX0048 214	VDS 00022 360
UNM0002 494	UX0049 214	VDS 00023 360
UNM0003 494	UX0050 215	VDS 00024 360
UNM0004 494	UX0051 215	VDS 00025 361
		VDS 00026 361

VDS 00027 361
VDS 00028 361
VDS 00029 361

W

WIH 00014 536
WIH 00015 536
WIH 00016 536
WIJ 10000 517
WIJ 10001 518
WIJ 10500 518
WIJ 11111 518
WIJ 20000 519
WIJ 20001 519
WIJ 20002 519
WIJ 20003 520
WIJ 20004 520
WIJ 20005 520
WIJ 20010 520
WIJ 30000 521
WIJ 30001 521
WIJ 30003 522
WIJ 30004 521
WIJ 40000 521
WIJ 40001 522
WIJ 44444 522
WIJ 50003 522
WIJ 55555 523
WIJ 60001 523
WIJ 60002 523
WIJ 77777 524
WIJ 77778 524

WIJ 77779 524
WIO 00002 525
WIO 0001 525
WIO 30280 525
WIO 30284 526
WIS 30000 526
WIS 30001 526
WIS 30251 527
WIS 30252 527
WIS 30253 527
WIS 30254 527
WIS 30255 527
WIS 30256 528
WIS 30257 528
WIS 30258 528
WIS 30259 528
WIS 30270 529
WIS 30271 529
WIS 30272 529
WIS 30280 530
WIS 30284 530
WIS 30285 530
WIS 30351 529
WIS 30371 530
WIS 30381 531
WIS 30551 531
WIS 30553 531
WIS 30554 531
WIS 30555 532
WIS 30556 532
WIS 30557 532
WIS 30650 533
WIS 30751 533

WIS 30752 533
WIS 30753 534
WIS 30761 534
WIS 30762 534
WIS 30763 535
WIS 40000 535

X

XLS 000001 567
XLS 000002 567
XLS 000003 567
XLS 000004 567
XLS 000005 568
XLS 000006 568
XLS 000007 568
XLS 000008 568
XLS 000009 569
XLS 000010 569
XLS 000011 569
XLS 000012 569
XLS 000013 569
XLS 000014 570
XLS 000015 570
XLS 000016 570
XLS 000017 570
XLS 000018 571
XLS 000019 571
XLS 000020 571
XLW 000001 571
XLW 000002 571
XLW 000003 572