

SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite
Documentversie: 4.1 Support Package 4 - 2014-06-17

Uitleg foutberichten Business Intelligence-suite



Inhoudsopgave

| | | |
|----------|---|------------|
| 1 | Documentgeschiedenis | 61 |
| 2 | Beheer- en beveiligingsfoutberichten | 62 |
| 2.1 | Beheerfouten (ADM) | 62 |
| 2.2 | Wizard Beheeromgeving (ADW); foutberichten | 62 |
| 2.3 | BIP-framework middleware (FWM); foutberichten | 62 |
| 2.3.1 | FWM 00001 - FWM 00012 | 63 |
| 2.3.2 | FWM 01001 - FWM 01014 | 67 |
| 2.3.3 | FWM 02001 - FWM 02137 | 72 |
| 2.3.4 | FWM 03002 - FWM 03012 | 100 |
| 2.3.5 | FWM 04002 - FWM 04038 | 104 |
| 2.3.6 | FWM 05001 - FWM 05003 | 116 |
| 2.3.7 | FWM 08001 - FWM 08006 | 118 |
| 2.3.8 | FWM 10001 - FWM 10007 | 119 |
| 2.3.9 | FWM 12001 - FWM 12013 | 121 |
| 2.3.10 | FWM 14001 - FWM 14009 | 126 |
| 2.3.11 | FWM 16001 - FWM 16005 | 129 |
| 2.3.12 | FWM 17001 - FWM 17003 | 131 |
| 2.3.13 | FWM 20030 - FWM 20032 | 132 |
| 2.3.14 | FWM 22001 - FWM 22024 | 133 |
| 2.3.15 | FWM 23000 - FWM 23066 | 138 |
| 2.3.16 | FWM 24001 | 163 |
| 2.3.17 | FWM 25001 | 163 |
| 2.4 | BI-platformservers (FWB); foutberichten | 164 |
| 2.4.1 | FWB 00001 - FWB 00999 | 164 |
| 2.4.2 | FWB 01000 - FWB 01999 | 198 |
| 2.4.3 | FWB 02000 - FWB 02999 | 200 |
| 2.4.4 | FWB 06001 - FWB 06005 | 201 |
| 2.4.5 | FWB 07001 - FWB 07004 | 203 |
| 2.5 | Beveiliging (USR); fouten | 204 |
| 2.5.1 | U bent niet geautoriseerd om Designer te gebruiken. (USR0006) | 204 |
| 3 | Fouten in Analysis, editie voor OLAP | 205 |
| 3.1 | AOC 00000 - 09999 | 205 |
| 3.1.1 | Er is een probleem met het vervangen van de oorspronkelijke werkruimte. Probeer het opnieuw of kies Opslaan als. (AOC00001) | 205 |
| 3.1.2 | Analysis, editie voor OLAP kan de werkruimte niet opslaan. De oorzaak van dit probleem is onbekend. Gebruik Opslaan als om de werkruimte op te slaan, en zorg dat alle invoervelden zijn ingevuld. Neem contact op met de beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (AOC00002) | 205 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 3.1.3 | Analysis, editie voor OLAP kan de werkruimte niet opslaan. Dit probleem heeft meerdere mogelijke oorzaken. Er is een time-out voor uw sessie opgetreden. Mogelijk zijn er problemen met het netwerk of mogelijk is de Enterprise-server offline. Als het probleem door een sessietime-out is veroorzaakt, is de werkruimte mogelijk opgeslagen in de map Favorieten. Als dit probleem zich blijft voordoen, meld u dan af en daarna weer aan. (AOC00003)..... | 206 |
| 3.1.4 | Analysis, editie voor OLAP kan de werkruimte niet openen. De werkruimte is beschadigd. Neem contact op met de beheerder. (AOC00005)..... | 206 |
| 3.1.5 | Analysis, editie voor OLAP kan de aangevraagde werkruimte niet vinden. Misschien is deze verwijderd. (AOC00006)..... | 207 |
| 3.1.6 | Er is een fout opgetreden tijdens het herstellen van de werkruimte. Neem contact op met de beheerder. (AOC00007)..... | 207 |
| 3.1.7 | Analysis, editie voor OLAP kan de werkruimte niet opslaan. De naam ontbreekt. Voer een geldige naam in en probeer het opnieuw. (AOC00008)..... | 207 |
| 3.1.8 | Analysis, editie voor OLAP kan de werkruimte niet opslaan. De werkruimtemap ontbreekt. Selecteer een geldige map en probeer het opnieuw. (AOC00009)..... | 208 |
| 3.1.9 | U bent niet gemachtigd om op te slaan in deze map. Neem contact op met de beheerder als u deze machtiging nodig hebt. (AOC00011)..... | 208 |
| 3.1.10 | Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van verbindingen van de BI-platformserver. Neem contact op met de beheerder om na te gaan of de server is gestart. (AOC00012)..... | 208 |
| 3.1.11 | Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van verbindingen. Niet alle verbindingen zijn beschikbaar. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (AOC00013)..... | 209 |
| 3.1.12 | U hebt geen rechten voor het uitvoeren van de aangevraagde actie. Neem contact op met de systeembeheerder als u hulp nodig hebt (AOC00018)..... | 209 |
| 3.1.13 | Er zijn geen OLAP-verbindingen beschikbaar. Mogelijk zijn er geen verbindingen gedefinieerd in de Central Management Console, of mogelijk beschikt u niet over de rechten om bestaande OLAP-verbindingen weer te geven. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie. (AOC00020)..... | 209 |
| 3.1.14 | Analysis, editie voor OLAP kan de laatste actie niet voltooien. Probeer het opnieuw. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (AOC00021)..... | 210 |
| 3.1.15 | Analysis, editie voor OLAP kan ''{0}'' niet verwijderen. De verbinding met de analyse is verbroken. De werkruimte moet worden gesloten en vervolgens opnieuw worden geopend om de verbinding opnieuw tot stand te brengen. (AOC00022)..... | 210 |
| 3.1.16 | Er is een fout opgetreden tijdens het halen van de rapportparameters. Probeer de bewerking opnieuw. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (AOC00023)..... | 211 |
| 3.1.17 | De aangevraagde bewerking kan niet worden voltooid, omdat de client van Analysis, editie voor OLAP de MDAS-service niet kan bereiken. Probeer de bewerking opnieuw. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (AOC00040)..... | 211 |



| | | |
|----------|---|------------|
| 3.1.18 | Er is een fout opgetreden in de MDAS-service tijdens het verwerken van een aanvraag van Analysis, editie voor OLAP. Probeer de bewerking opnieuw. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (AOC00041)..... | 212 |
| 3.1.19 | Analysis, editie voor OLAP kan een verbinding niet openen. Controleer of de gebruikersnaam en het wachtwoord juist zijn en probeer het opnieuw. Neem contact op met de beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (AOC00044)..... | 212 |
| 3.1.20 | Er is een fout opgetreden in de MDAS-service tijdens het verwerken van een aanvraag van Analysis, editie voor OLAP, omdat de query een ongeldige status heeft gekregen. Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt doordat is geprobeerd om alle hiërarchieën op dezelfde as te plaatsen. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (AOC00045)..... | 213 |
| 3.1.21 | Er is een fout opgetreden in de MDAS-service tijdens het verwerken van een aanvraag van Analysis, editie voor OLAP, vanwege een hiërarchieconflict. Dit conflict wordt mogelijk veroorzaakt doordat is geprobeerd om twee hiërarchieën die elkaar uitsluiten, op dezelfde as te plaatsen. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (AOC00046)..... | 213 |
| 3.1.22 | De aangevraagde bewerking kan niet worden voltooid, omdat de resulterende query het maximaal toegestane aantal gegevenscellen heeft overschreden. Neem contact op met de beheerder om de limiet voor het maximumaantal gegevenscellen voor de MDAS-service in de CMC te wijzigen. (AOC00047)..... | 214 |
| 3.1.23 | Dit lid kan niet worden verwijderd, omdat er dan geen leden meer voor deze hiërarchie zijn geselecteerd. (AOC00048)..... | 214 |
| 4 | Foutberichten semantische laag BI RESTful-webservices (WSR). | 215 |
| 4.1 | WSR 00080 - WSR 00999. | 215 |
| 4.1.1 | Document {0} bestaat niet of met uw beveiligingsprofiel kunt u het niet openen. (WSR 00080)..... | 215 |
| 4.1.2 | Onverwachte fout. (WSR 00999)..... | 215 |
| 4.2 | WSR 02000 - WSR 02005. | 216 |
| 4.2.1 | Ongeldige query-ID: {0}. (WSR 02000)..... | 216 |
| 4.2.2 | Ontbrekend element queryspecificatie. (WSR 02002)..... | 216 |
| 4.2.3 | Ongeldige versie queryspecificatie: {0}. (WSR 02003)..... | 216 |
| 4.2.4 | Ongeldige vergelijkende operator: "{0}". (WSR 02004)..... | 217 |
| 4.2.5 | Ongeldig correlatietype: "{0}". (WSR 02005)..... | 217 |
| 4.3 | WSR 03000 - WSR 03004. | 217 |
| 4.3.1 | Dubbele query-optie: {0}. (WSR 03000)..... | 217 |
| 4.3.2 | Niet-ondersteunde query-optie: {0}. (WSR 03001)..... | 218 |
| 4.3.3 | Query-optie "{0}" moet worden ingesteld. (WSR 03002)..... | 218 |
| 4.3.4 | Ongeldige waarde voor query-optie "{0}" : "{1}". Boolean-waarde wordt verwacht (true/false). (WSR 03003)..... | 218 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 4.3.5 | Ongeldige waarde voor query-optie "{0}" : "{1}". Geheel getal wordt verwacht. (WSR 03004)..... | 219 |
| 4.4 | WSR 05000 - WSR 05003..... | 219 |
| 4.4.1 | Ongeldige stroom-id: {0}. (WSR 05000)..... | 219 |
| 4.4.2 | Slechts {0} rijen beschikbaar. (WSR 05001)..... | 219 |
| 4.4.3 | Ongeldige naam entiteit: {0}. (WSR 05002)..... | 220 |
| 4.4.4 | Ongeldige rij-index: {0}. (WSR 05003)..... | 220 |
| 5 | Foutberichten van BIP-servers (FWR)..... | 221 |
| 5.1 | FWR 000001-000007..... | 221 |
| 5.1.1 | _a_Er is een interne fout opgetreden. Neem contact op met de systeembeheerder. (FWR 000001)_z_..... | 221 |
| 5.1.2 | _a_Er ontbreekt een waarde in de eigenschap {0}. (FWR 000002)_z_..... | 221 |
| 5.1.3 | _a_De eigenschap {0} heeft een ongeldige waarde van {1}. (FWR 000003)_z_..... | 222 |
| 5.1.4 | _a_Het argument {0} heeft een ongeldige waarde van {1}. (FWR 000004)_z_..... | 222 |
| 5.1.5 | _a_Er is een fout opgetreden tijdens de deserialisatie van een object. (FWR 000005)_z_..... | 222 |
| 5.1.6 | _a_Er is een fout opgetreden tijdens de deserialisatie van eigenschap {0}. (FWR 000006)_z_..... | 223 |
| 5.1.7 | _a_De waarde {0} moet binnen het bereik van {1} tot {2} liggen. (FWR 000007)_z_..... | 223 |
| 5.2 | FWR 100001-100002..... | 223 |
| 5.2.1 | Interne fout. Neem contact op met de systeembeheerder. (FWR 100001)..... | 223 |
| 5.2.2 | Onvoldoende geheugen beschikbaar. Neem contact op met de systeembeheerder. (FWR 100002)..... | 224 |
| 6 | Crystal Reports Server: foutberichten (CRS)..... | 225 |
| 6.1 | CRS 200001- CRS 200005..... | 225 |
| 6.1.1 | Interne fout. Neem contact op met de systeembeheerder. (CRS 200001)..... | 225 |
| 6.1.2 | Onvoldoende geheugen beschikbaar. Neem contact op met de systeembeheerder. (CRS 200002)..... | 225 |
| 6.1.3 | Aanvraag mislukt omdat de gebruiker niet voldoende rechten heeft om het volgende te doen: {0}. (CRS 200003)..... | 226 |
| 6.1.4 | Niet-ondersteunde runtime-aanpassing gedetecteerd. Kan geen gebruikersspecifieke inhoud toevoegen tijdens run-time. (CRS 200004)..... | 226 |
| 6.1.5 | Analyse op lager niveau is niet mogelijk. (CRS 200004) (CRS 200005)..... | 226 |
| 6.2 | CRS 300001- CRS 300024..... | 227 |
| 6.2.1 | Interne fout. Neem contact op met de systeembeheerder. (CRS 300001)..... | 227 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 6.2.2 | {0} (CRS 300002)..... | 227 |
| 6.2.3 | {0} (CRS 300003)..... | 227 |
| 6.2.4 | Fout bij schrijven van geëxporteerd rapport naar schijf. (CRS 300004) | 228 |
| 6.2.5 | Fout bij communicatie met BOE: {0} (CRS 300005)..... | 228 |
| 6.2.6 | Batchtaakverwerking voor niveau mislukt. (CRS 300006)..... | 228 |
| 6.2.7 | Verwerking van melding voor globale bezorgingsregel is mislukt. (CRS 300007)..... | 229 |
| 6.2.8 | Bezorging van document op doel mislukt. (CRS 300008)..... | 229 |
| 6.2.9 | Kan doelveld voor aanpassing: {0} niet vinden in rapport. (CRS 300009)..... | 229 |
| 6.2.10 | BOE-profielwaarde kan niet worden toegewezen aan een parameterveld dat geen tekenreeks is: {0} (CRS 300010)..... | 230 |
| 6.2.11 | Kan een profielexpressie niet toewijzen aan een parameterveld: {0} (CRS 300011)..... | 230 |
| 6.2.12 | Parameterfeld(en): {0} niet optioneel. Er moet een waarde worden ingesteld. (CRS 300012)..... | 230 |
| 6.2.13 | In parameterfeld(en): {0} geen meerdere waarden toegestaan. (CRS 300013)..... | 231 |
| 6.2.14 | Parameterfeld(en): {0} in gebruik en waarde vereist. (CRS 300014) | 231 |
| 6.2.15 | In parameterfeld(en): {0} geen null-waarden toegestaan. (CRS 300015) | 231 |
| 6.2.16 | Het brondocument van de publicatie bevat geen opgeslagen gegevens, maar opgeslagen gegevens zijn vereist. (CRS 300016)..... | 232 |
| 6.2.17 | Kan profielwaarde niet converteren naar rapportveldtype voor veld: {0} (CRS 300017)..... | 232 |
| 6.2.18 | Het personaliseren van gegevensparameters: {0} kan leiden tot slechtere prestaties doordat mogelijk 1 databasevernieuwing per ontvanger wordt uitgevoerd. (CRS 300018)..... | 232 |
| 6.2.19 | Parameters van Boolean-groep: {0} kunnen niet worden aangepast. Het personaliseren van een parameter in een Boolean-groep wordt niet ondersteund. (CRS 300019)..... | 233 |
| 6.2.20 | Gebruiker heeft geen rechten om document af te drukken. (CRS 300020) | 233 |
| 6.2.21 | Gebruiker heeft geen rechten om document te downloaden en heeft alleen rechten om te plannen naar de standaard-Enterprise-locatie en Postvak IN-bestemmingen. (CRS 300021)..... | 233 |
| 6.2.22 | Planning van meertalig rapport mislukt. (CRS 300022)..... | 234 |
| 6.2.23 | Activeren van melding in het rapport mislukt. (CRS 300023)..... | 234 |
| 6.2.24 | Kan publicatie niet uitvoeren omdat het document gebaseerd is op een semantische laag met gebruikersspecifieke beveiliging en de publicatie maakt geen gebruik van de bursting-methode per ontvanger. (CRS 300024)..... | 234 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 7 | Foutberichten bij gegevenstoegang | 235 |
| 7.1 | Gegevensprovider (DMA): foutberichten | 235 |
| 7.1.1 | Ongeldige hiërarchienaam (DMA0002) | 235 |
| 7.1.2 | Exporteren niet geslaagd. (DMA0005) | 236 |
| 7.1.3 | Voor het bewerken van deze gegevensprovider is een aanvullend BusinessObjects-onderdeel vereist. Dit onderdeel is niet op uw computer geïnstalleerd. Neem contact op met de systeembeheerder. (DMA0006) | 237 |
| 7.1.4 | De volgende gegevensproviders zijn niet correct vernieuwd (DMA0007) | 237 |
| 7.1.5 | Een variabele heeft het vernieuwen van de gegevensprovider onmogelijk gemaakt. (DMA0008) | 238 |
| 7.2 | Bestand (DPP): foutberichten | 238 |
| 7.2.1 | Kan bestand niet openen. (DPP0001) | 239 |
| 7.2.2 | U mag deze databaseprocedure niet gebruiken. (DPP0002) | 239 |
| 7.3 | Verbinding (DPQ): foutberichten | 239 |
| 7.3.1 | Verbinding is niet gedefinieerd. (DPQ0001) | 240 |
| 7.3.2 | De server reageert niet! (DPQ0003) | 240 |
| 7.3.3 | Probleem bij verbinding (DPQ0005) | 241 |
| 7.3.4 | Bestaat niet. (DPQ0006) | 241 |
| 7.4 | Opgeslagen procedures (DPS): foutberichten | 242 |
| 7.4.1 | Deze databaseprocedure is verwijderd. (DPS0001) | 242 |
| 7.4.2 | U mag deze databaseprocedure niet gebruiken. (DPS0002) | 242 |
| 7.5 | SQL (QPF): foutberichten | 243 |
| 7.5.1 | 'Select' is de enige toegestane SQL-opdracht (QPF0001) | 243 |
| 7.6 | SQL-query (QP): foutberichten | 243 |
| 7.6.1 | Fout tijdens genereren SQL. (QP0001) | 243 |
| 7.6.2 | Interne geheugenfout bij genereren van SQL. (QP0002) | 244 |
| 7.6.3 | Geheugenfout bij genereren van SQL. (QP0003) | 244 |
| 7.6.4 | Incompatibele combinatie van objecten. (QP0004) | 244 |
| 7.6.5 | Outer joins zijn niet coherent. (QP0005) | 245 |
| 7.6.6 | Cartesiaans product niet toegestaan. (QP0006) | 245 |
| 7.6.7 | De query verwijst niet naar een tabel. (QP0007) | 246 |
| 7.6.8 | Referentie naar een tabel die verwijderd is. (QP0008) | 246 |
| 7.6.9 | Een van de objecten in de query is ongeldig. (QP0009) | 246 |
| 7.6.10 | Een van de query-eigenschappen is ongeldig. (QP0010) | 247 |
| 7.6.11 | Kan het PRM-bestand niet vinden. (QP0011) | 247 |
| 7.6.12 | De complexe conditie heeft een Cartesiaans product gegenereerd. (QP0013) | 247 |
| 7.6.13 | Cirkel in complexe conditie. (QP0014) | 248 |
| 7.6.14 | Deze query is te complex. Een van de subquery's bevat incompatibele objecten. (QP0015) | 248 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 7.6.15 | De server reageert niet. (QP0016) | 248 |
| 7.6.16 | De kolommen van de Select-clausule wijken af van de resultaatobjecten. (QP0017) | 249 |
| 7.6.17 | Syntaxisfout in variabele. (QP0018) | 249 |
| 7.6.18 | U mag het object niet gebruiken. (QP0019) | 251 |
| 7.6.19 | Oplossen aggregatieregels niet geslaagd. (QP0020) | 251 |
| 7.6.20 | Onduidelijke conditie op een meetwaarde. Verwijder deze of annuleer het analyseniveau. (QP0021) | 252 |
| 7.6.21 | U kunt pas een nieuwe tab maken wanneer u ten minste één resultaatobject op dit tabblad hebt geplaatst. (QP0022) | 252 |
| 7.6.22 | U kunt subquery's niet combineren. (QP0023) | 252 |
| 7.6.23 | U kunt deze query niet verwijderen. U moet eerst de conditie verwijderen. (QP0025) | 253 |
| 7.6.24 | Enkele verouderde objecten zijn verwijderd uit de query. (QP0027) | 253 |
| 8 | Foutberichten in Data Federator (DFA) | 254 |
| 8.1 | Kan het Data Federator-stuurprogramma niet vinden. (DFA 0003) | 254 |
| 8.2 | Probleem bij het verkrijgen van metagegevens voor catalogi. (DFA 00010) | 254 |
| 8.3 | Kan stuurprogramma-eigenschappen niet ophalen voor URL: '{0}' (DFA 0030) | 255 |
| 8.4 | Er is een interne fout opgetreden. (DFA 20001) | 255 |
| 8.5 | Probleem bij het verkrijgen van metagegevens voor catalogi. (DFA 30001) | 255 |
| 8.6 | Er kan geen verbinding worden gemaakt met de server die de Data Federator- service host. (DFA 40001) | 256 |
| 8.7 | Kan het Data Federator-stuurprogramma niet vinden. (DFA 40002) | 256 |
| 8.8 | Kan stuurprogramma-eigenschappen niet ophalen voor URL: '{0}' (DFA 40003) | 256 |
| 8.9 | Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de verbindings-id. (DFA 40004) | 257 |
| 8.10 | Er is een fout opgetreden bij het uitleggen van de query op de query-engine van Data Federator. (DFA 50001) | 257 |
| 8.11 | De lijst met functies kan niet worden opgehaald via de Data Federator- service. (DFA 50002) | 257 |
| 8.12 | Er is een fout opgetreden bij het uitvoeren van de query op de query-engine van Data Federator. (DFA 50003) | 258 |
| 8.13 | Er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van een XPath-query op het XML-resultaat dat door de Data Federator-service is geretourneerd. (DFA 50004) | 258 |
| 8.14 | Er is een fout opgetreden tijdens het parseren van de XML die door de Data Federator-service is geretourneerd. (DFA 50005) | 258 |
| 8.15 | Er is een fout opgetreden tijdens het voorbereiden van een query. (DFA 50006) | 259 |
| 8.16 | Systeemeigenschappen kunnen niet opgehaald worden. (DFA 60001) | 259 |

| | | |
|----------|--|------------|
| 8.17 | Er is een fout opgetreden tijdens het annuleren van een query. (DFA 50007) | 259 |
| 8.18 | Te veel rijen voor weergave. Toegestaan maximum is '999'. (DFA 50008) | 260 |
| 8.19 | De configuratie voor connector '{0}' kan niet opnieuw ingesteld worden. (DFA 60002) | 260 |
| 8.20 | De configuratie voor connector '{0}' kan niet opgehaald worden. (DFA 60003) | 260 |
| 8.21 | De configuratie voor connector '{0}' kan niet bijgewerkt worden. (DFA 60004) | 261 |
| 8.22 | De ping-opdracht kan niet naar de connector '{0}' worden verzonden. (DFA 60005) | 261 |
| 8.23 | Mogelijkheden voor de connector '{0}' kunnen niet opgehaald worden. (DFA 60006) | 261 |
| 8.24 | Kan de statistieken niet ophalen uit de Data Federator-service. (DFA 70001) | 262 |
| 8.25 | Statistieken kunnen niet bijgewerkt worden. (DFA 70002) | 262 |
| 8.26 | Systeemparemters kunnen niet opgehaald worden. (DFA 80002) | 262 |
| 8.27 | Sessieparameters kunnen niet opgehaald worden. (DFA 80003) | 263 |
| 8.28 | Opstartparameters kunnen niet opgehaald worden. (DFA 80004) | 263 |
| 8.29 | De systeemparemters '{0}' kan niet bijgewerkt worden. (DFA 80005) | 263 |
| 8.30 | De sessieparameters '{0}' kan niet bijgewerkt worden. (DFA 80006) | 264 |
| 8.31 | Standaardwaarde van systeemparemters kan niet hersteld worden. (DFA 80007) | 264 |
| 9 | Foutberichten bij universe- en documentuitwisseling. | 265 |
| 9.1 | Categorie (CAT): foutberichten. | 265 |
| 9.1.1 | De naam van de categorie bevat ongeldige tekens. Geldige tekens zijn: (CAT0001) | 265 |
| 9.2 | Document Exchange (DX): foutberichten. | 265 |
| 9.2.1 | Kan geen tijdelijk bestand genereren. (DX0001) | 266 |
| 9.2.2 | Het bestand zal niet worden beveiligd op uw werkstation. (DX0002) | 266 |
| 9.2.3 | RSS-bestand niet toegankelijk. (DX0003) | 267 |
| 9.2.4 | Onjuiste SQL gebruikt. (DX0004) | 267 |
| 9.2.5 | Fout tijdens importeren. (DX0005) | 267 |
| 9.2.6 | Fout tijdens importeren. (DX0007) | 268 |
| 9.2.7 | Onbekende fout bij importeren van <document>. Importeren geannuleerd. <document> kan niet worden geïmporteerd. (DX0009) | 268 |
| 9.2.8 | Kan <document> niet sluiten. Importeren geannuleerd. <document> kan niet worden geïmporteerd. (DX0010) | 269 |
| 9.2.9 | Kan aan <document> gerelateerd bestand niet maken. Importeren geannuleerd. <document> kan niet worden geïmporteerd. (DX0011) | 269 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 9.2.10 | Kan het vorige bestand niet verwijderen. Importeren geannuleerd. <document> kan niet worden geïmporteerd. (DX0012) | 270 |
| 9.2.11 | Kan niet schrijven naar <document>. Importeren geannuleerd. <document> kan niet worden geïmporteerd. (DX0014) | 270 |
| 9.2.12 | Het bestand kan niet worden verwijderd. (DX0017) | 271 |
| 9.2.13 | Bestandsnaam is niet in overeenstemming met het actieve platform. Wijzig de naam a.u.b. (DX0018) | 271 |
| 9.2.14 | U probeerde het beveiligde bestand <document> te exporteren. U mag deze actie niet op dit bestand uitvoeren. Het exporteren van <document> is geannuleerd. (DX0022) | 272 |
| 9.2.15 | Onbekende fout bij exporteren van <document>. Exporteren afgebroken. <document> niet geëxporteerd. (DX0024) | 272 |
| 9.2.16 | Databasefout bij exporteren van <document>. Exporteren afgebroken. <document> niet geëxporteerd. (DX0025) | 273 |
| 9.2.17 | Onderbreking bij het exporteren van <document>: Exporteren afgebroken. <document> niet geëxporteerd. (DX0026) | 274 |
| 9.2.18 | Kan het aan <document> gerelateerde bestand niet openen. <document> niet geëxporteerd. (DX0027) | 274 |
| 9.2.19 | Kan de dll niet laden. Controleer de installatie van Microsoft Exchange. (DX0037) | 274 |
| 9.2.20 | Kan het aan <document> gerelateerde bestand niet openen. (DX0040) | 275 |
| 9.2.21 | Kan bericht niet verzenden. (DX0041) | 275 |
| 9.2.22 | Kan de documenteigenschappen niet opvragen! (DX0044) | 276 |
| 9.2.23 | Databasefout (DX0045) | 276 |
| 9.2.24 | Het documentdomein reageert niet. (DX0046) | 276 |
| 9.2.25 | U hebt een nieuwere versie van BusinessObjects nodig voor het importeren van dit document. (DX0047) | 277 |
| 9.2.26 | Verwijderen van document is mislukt. (DX 00050) | 277 |
| 9.3 | Universe-uitwisseling (UX): foutberichten. | 278 |
| 9.3.1 | UX0001 - UX0019. | 278 |
| 9.3.2 | UX0020 - UX0039. | 281 |
| 9.3.3 | UX0040 - UX0049. | 286 |
| 9.3.4 | UX0050 - UX0059. | 291 |
| 9.3.5 | UX0060 - UX0071. | 295 |
| 10 | Enterprise-toepassingsfouten. | 301 |
| 10.1 | Enterprise-toepassingen - SAP-fouten (EAS). | 301 |
| 10.1.1 | EAS 10001 - 10010. | 301 |
| 10.1.2 | EAS 30001. | 305 |
| 11 | Foutberichten van BI Platform Client Framework (FWC) | 306 |
| 11.1 | (FWC 00001) De embedToken URL-parameter is ongeldig of is gecodeerd met een wachtwoord dat niet overeenkomt met de instelling logon.embed.secret..... | 306 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 11.2 | (FWC 00002) De vereiste optie {0} ontbreekt in {1}. | 306 |
| 11.3 | (FWC 00003) De optie {0} die is geconfigureerd in {1}, heeft een ongeldige waarde. | 307 |
| 11.4 | (FWC 00004) <gereserveerd> | 307 |
| 11.5 | (FWC 00005) De embedToken URL-parameter is verstreken volgens de configuratieoptie logon.embed.timeout option in het bestand global.properties. | 307 |
| 11.6 | (FWC 00006) This page has expired. Please enter your user information and try again. | 308 |
| 11.7 | (FWC 00007) De vereiste embedSecret-parameter is niet geconfigureerd. De parameter moet worden ingesteld op dezelfde waarde als de optie logon.embed.secret option die in BOE.war is geconfigureerd. | 308 |
| 11.8 | (FWC 00008) Interne fout opgetreden in portal tijdens verwerking van de embedToken. | 309 |
| 11.9 | (FWC 00009) De eigenschap EmbedSecret is niet geconfigureerd in het systeem met alias: {0}. | 309 |
| 12 | Publicatie (FBE): fouten. | 310 |
| 12.1 | FBE 40000 - 49999. | 310 |
| 12.1.1 | Bij het aanroepen van methode {0} is parameter {1} ingesteld op null. Initialiseer deze parameter. (FBE42001). | 310 |
| 12.1.2 | De invoegtoepassing voor naverwerking met klasse {0} is niet gevonden. Hebt u de publicatie juist geconfigureerd? (FBE42003). | 310 |
| 12.1.3 | Kan de bestanden van het onderdeel niet downloaden. Is de FRS toegankelijk en zijn de toegangsmachtigingen van de bestanden juist geconfigureerd? (FBE42008). | 311 |
| 12.1.4 | De invoegtoepassing OnPostProcessPersonalizedDocs van de publicatie is niet gedefinieerd voor de samenvoegingsindeling (CeMergedFormat): {0}. Hebt u de publicatie juist geconfigureerd? (FBE42009). | 311 |
| 12.1.5 | Er is een IO-fout opgetreden tijdens het samenvoegen van onderdelen in ZIP-bestand {0}. Zijn de toegangsrechten van het bestand juist geconfigureerd? (FBE42014). | 311 |
| 12.1.6 | Er wordt al een publicatie-exemplaar met id {0} verwerkt. Dit kan pas opnieuw worden gestart wanneer de eerste uitvoering is voltooid. (FBE42016). | 312 |
| 12.1.7 | Lege expressie voor globale bezorgingsregel opgegeven. Hebt u de publicatie correct geconfigureerd? (FBE42017). | 312 |
| 12.1.8 | Document met globale bezorgingsregel met CUID {0} is niet geldig. Hebt u de publicatie correct geconfigureerd? (FBE42018). | 313 |
| 12.1.9 | Publicatie met id {0} heeft een ontoegankelijk brondocument. Hebt u de publicatie juist geconfigureerd? (FBE42033). | 313 |
| 12.1.10 | Voor het document met id {0} wordt niet de IPublicationInfo-interface gebruikt. Het document kan niet worden verwerkt met deze publicatie. (FBE42034). | 313 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 12.1.11 | Het opgegeven rapporttype {0} is niet verwerkt door de rapport-engine van BusinessObjects. (FBE42042)..... | 314 |
| 12.1.12 | Kan het statische document met CUID {0} niet vinden tijdens de distributie. Hebt u de publicatie juist geconfigureerd? (FBE42044)..... | 314 |
| 12.1.13 | Kan het publicatieonderdeel met id {0} niet vinden tijdens de distributie. (FBE42045)..... | 314 |
| 12.1.14 | Kan de doelinvogtoepassing met programma-id {0} niet vinden. Hebt u de publicatie juist geconfigureerd? (FBE42046)..... | 315 |
| 12.1.15 | Kan de laatst verwerkte ontvanger {0} niet vinden in de gegevens van de gegevensprovider. Plan de publicatie opnieuw als de database is gewijzigd sinds deze de laatste keer is uitgevoerd. (FBE42048)..... | 315 |
| 12.1.16 | De invogtoepassing voor naverzending met klasse {0} is niet uitgevoerd. Hebt u de invogtoepassing juist geconfigureerd? (FBE42049)..... | 315 |
| 12.1.17 | Samenvoegen van MHTML-documenten is mislukt. (FBE42050)..... | 316 |
| 12.1.18 | Kan HTML-deel van MHTML-document niet vinden. (FBE42051)..... | 316 |
| 12.1.19 | Kan geen geldige profielwaarde vinden van principal met id {0} voor profiel met id {1}. (FBE42052)..... | 316 |
| 12.1.20 | De planning van het document met globale bezorgingsregel is mislukt. (FBE42055)..... | 317 |
| 12.1.21 | Kan document met id {0} niet plannen voor publicatie met id {1} door onvoldoende toegangsrechten voor het brondocument. (FBE42056)..... | 317 |
| 12.1.22 | Kan geen profielfilterexpressie vinden voor documenttype '{0}' voor de gebruikers- of groeps-id {1} en profiel-id {2}. Controleer of de beheerder in het profiel in de Central Management Console een filterexpressie heeft ingesteld voor documenttype '{0}'. (FBE42057)..... | 318 |
| 12.1.23 | Kan MHTML-documenten niet downloaden. Neem contact op met de beheerder om na te gaan of de Central Management Server en de Input en Output File Repository-servers correct werken. (FBE42058)..... | 318 |
| 12.1.24 | Kan beheerlogboeken niet naar CMS uploaden: {0} (FBE42059)..... | 318 |
| 12.1.25 | Een Enterprise-gebruikersnaam '{1}' is opgegeven als dynamische ontvanger '{0}' maar er bestaat geen Enterprise-gebruiker met deze naam. (FBE42060)..... | 319 |
| 12.1.26 | Er zijn meerdere Enterprise-gebruikersnamen opgegeven voor de dynamische ontvanger met id '{0}'. Er mag slechts één gebruikersnaam per dynamische ontvanger worden opgegeven. (FBE42061)..... | 319 |
| 12.1.27 | Een taak is onverwacht onderbroken tijdens het wachten op de verwerking voor publicatie met id {0}. (FBE42062)..... | 320 |
| 12.1.28 | Er kan geen service-exemplaar gevonden worden voor de verwerking van het document met id '{0}', naam '{1}', type '{2}'. (FBE42063)..... | 320 |
| 12.1.29 | Service met id '{0}', naam '{1}' gehost op server met id '{2}' geeft de eigenschap maxJobs niet op. (FBE42064)..... | 320 |
| 12.1.30 | Geen servicehosts gevonden voor de service met id '{0}', naam '{1}'. (FBE42066)..... | 321 |

| | | |
|---------|---|-----|
| 12.1.31 | StatusMonitor-query voor taakstatus heeft geen resultaat geretourneerd voor taak met id '{0}'. Is het object verwijderd? (FBE42067) | 321 |
| 12.2 | FBE 60000 - 69999 | 321 |
| 12.2.1 | Kan de InfoStore-service niet vinden. Is de CMS actief en correct geconfigureerd? (FBE 60002) | 321 |
| 12.2.2 | Er is een SDK-uitzondering aangetroffen. Is de CMS actief en correct geconfigureerd? (FBE 60003) | 322 |
| 12.2.3 | Kan id van publicatieverzender niet bepalen in publicatie-exemplaar '{0}' (id: {1}) - verwerking kan niet worden voortgezet! Hebt u de publicatie juist geconfigureerd? (FBE 60004) | 322 |
| 12.2.4 | Kan id van publicatieverzender niet bepalen in publicatie-exemplaar '\\{0\\}' (id: \\{1\\}) - verwerking kan niet worden voortgezet! Hebt u de publicatie juist geconfigureerd? (FBE 60005) | 323 |
| 12.2.5 | Distributie naar doel {0} is mislukt. Ontvanger: {1}, documentbereik: {2}. {3} (FBE 60013) | 323 |
| 12.2.6 | Kan geen documenten vinden die kunnen worden gedistribueerd in bereikbatch met id {0}. Controleer de configuratie van de publicatie en zorg ervoor dat de CMS actief is. (FBE 60016) | 323 |
| 12.2.7 | Niet-ondersteund doeltype: {0}. Hebt u de publicatie correct geconfigureerd? (FBE 60019) | 324 |
| 12.2.8 | Kan de gebeurtenis-handlers voor naverzending in de bereikbatch met SI_ID {0} niet voltooiën. Hebt u de publicatie correct geconfigureerd? (FBE 60022) | 324 |
| 12.2.9 | Kan geen statisch document vinden met id {0} voor bereikbatch met SI_ID {1}, bereik {2}. (FBE 60025) | 324 |
| 12.2.10 | Kan geen publicatiedocument vinden met brondocument SI_ID {0}, indeling {1} voor bereikbatch met id {2}, bereik {3}. (FBE 60026) | 325 |
| 12.2.11 | Ongeldige configuratie voor invoegtoepassing: {0}. Hebt u de publicatie correct geconfigureerd? (FBE 60027) | 325 |
| 12.2.12 | Uitvoeren van invoegtoepassing voor naverzending {0} mislukt voor bereikbatch {1} [ontvangers '{2}' t/m '{3}']. (FBE 60029) | 325 |
| 12.2.13 | Kan geen rechten voor Weergeven/Exemplaar weergeven verlenen voor het onderdeel met id {0} voor bereikbatch-object met id {1}. Is alles correct geconfigureerd? (FBE 60033) | 326 |
| 12.2.14 | Kan geen documenten vinden die kunnen worden gedistribueerd in bereikbatch met id {0}, bereik {1}. (FBE 60034) | 326 |
| 12.2.15 | Kan onderdeel niet leveren omdat u niet het recht Abonneren op publicaties hebt voor Enterprise-ontvanger '{0}' (id {1}). Neem contact op met de BusinessObjects Enterprise-beheerder om dit recht toegewezen te krijgen. (FBE 60036) | 327 |
| 12.2.16 | Wacht tot distributietaak is voltooid. Taak id:%1, naam:%2, type:%3 in status %4 (FBE 60037) | 327 |

| | | |
|---------|---|-----|
| 12.2.17 | Er zijn geen Aan- of CC-adressen in de SMTP-opties. E-mailbezorging zonder adres is niet mogelijk. Het Aan- of CC-adres moet een e-mailadres of de tijdelijke aanduiding %SI_EMAIL_ADDRESS% bevatten. (FBE 60038)..... | 327 |
| 12.2.18 | Er is geprobeerd een tijdelijke aanduiding %SI_EMAIL_ADDRESS% te vervangen, maar het e-mailadres voor de geadresseerde met gebruikersnaam '{0}' is leeg of ontbreekt. (FBE 60039)..... | 328 |
| 12.2.19 | Overslaan van opschonen van de bereikbatch en onderdelen ten behoeven van controle is ingeschakeld. (FBE 60040)..... | 328 |
| 12.2.20 | Kan MHTML-documenten niet downloaden. Neem contact op met de beheerder om na te gaan of de Central Management Server en de Input en Output File Repository-servers correct werken. (FBE 60041)..... | 329 |
| 12.2.21 | Ongeldige expressie {0} opgegeven voor het document met globale bezorgingsregel met id: {1}. Controle van globale bezorgingsregel kan niet worden voortgezet. Hebt u de publicatie correct geconfigureerd? (FBE 60100)..... | 329 |
| 12.2.22 | Publicatie van document met globale bezorgingsregel met id {0} is ongeldig. Hebt u de publicatie correct geconfigureerd? (FBE 60101)..... | 329 |
| 12.2.23 | Kan het document met globale bezorgingsregel met id {0} niet plannen: {1} (FBE 60105)..... | 330 |
| 12.2.24 | Kan geen query uitvoeren voor document met globale bezorgingsregel met id {0}. (FBE 60106)..... | 330 |
| 12.2.25 | Wacht tot taak met globale bezorgingsregel is voltooid. Taak id:%1, naam:%2, type:%3 in status %4 (FBE 60107)..... | 330 |
| 12.2.26 | Fout in de invoegtoepassing voor naverwerking! Klasse {0} van invoegtoepassing kan niet worden gemaakt. (FBE 60208)..... | 331 |
| 12.2.27 | De publicatieservice is niet gestart of werd opnieuw gestart tijdens de uitvoering van de publicatietask. (FBE 60211)..... | 331 |
| 12.2.28 | WebI-publicaties ondersteunen alleen de burstmethoden Eén database-gegevensophaalbewerking voor alle ontvangers en Eén database-gegevensophaalbewerking per ontvanger. (FBE 60212)..... | 332 |
| 12.2.29 | Deze publicatie verwijst naar een profielobject met id {0} dat niet meer in het systeem bestaat. (FBE 60213)..... | 332 |
| 12.2.30 | Kan geen statisch document vinden met id {0} voor bereikbatch met SI_ID {1}, bereik {2}. (FBE 60216)..... | 332 |
| 12.2.31 | Kan geen publicatiedocument vinden met brondocument SI_ID {0}, indeling {1} voor bereikbatch met id {2}, bereik {3}. (FBE 60217)..... | 333 |
| 12.2.32 | Invoegtoepassingsonderdeel {0} met id {1} voor bereikbatch met id {2} geeft geen doel op. (FBE 60218)..... | 333 |
| 12.2.33 | Een onderdeel {0} met id {1} voor bereikbatch met id {2} bevat niet voldoende informatie om te worden verspreid. (FBE 60219)..... | 334 |
| 12.2.34 | Fout bij het ophalen van documentobjecten voor bereikbatch met id {0}. (FBE 60220)..... | 334 |
| 12.2.35 | Er is een niet-ondersteunde Bursting-modus gekozen voor deze publicatie. (FBE 60224)..... | 334 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 12.2.36 | {0} publicaties ondersteunen de bursting-methode 'Eén database-gegevensophaalbewerking voor alle ontvangers' niet. (FBE 60225)..... | 335 |
| 12.2.37 | {0} publicaties ondersteunen de Bursting-methode 'Eén database-gegevensophaalbewerking voor elke batch ontvangers' niet. (FBE 60226)..... | 335 |
| 12.2.38 | {0} publicaties ondersteunen de Bursting-methode 'Eén database-gegevensophaalbewerking per ontvanger' niet. (FBE 60227)..... | 336 |
| 12.2.39 | {0} publicaties ondersteunen de geselecteerde Bursting-methode niet. (FBE 60228)..... | 336 |
| 12.2.40 | Kan herdistributie niet uitvoeren voor principal(s) {0} omdat deze geen oorspronkelijke publicatieontvanger(s) is/zijn. (FBE 60314)..... | 336 |
| 12.2.41 | Kan herdistributie niet uitvoeren voor dynamische ontvanger(s) {0} omdat deze geen oorspronkelijke publicatieontvanger(s) is/zijn. (FBE 60315)..... | 337 |
| 12.2.42 | Kan geen profielfilterexpressie vinden voor het documenttype '{0}' voor de gebruiker of groep '{1}' (id: {2}) en profiel '{3}' (id: {4}). Controleer of de beheerder in het profiel in de Central Management Console een filterexpressie heeft ingesteld voor documenttype '{0}'. (FBE 60317)..... | 337 |
| 12.2.43 | De gebruiker die de publicatie heeft gepland, heeft niet het weergaverecht op de principal van de Enterprise-ontvanger met id {0}. (FBE 60318)..... | 337 |
| 12.2.44 | De gebruiker die de publicatie heeft gepland, heeft niet het weergaverecht op de uitgesloten principal van de Enterprise-ontvanger met id {0}. (FBE 60319)..... | 338 |
| 12.2.45 | De gebruiker die de publicatie heeft gepland, heeft niet het weergaverecht op het profiel met id {0}. (FBE 60320)..... | 338 |
| 12.2.46 | De gebruiker die de publicatie heeft gepland, heeft niet het weergaverecht op de groep met id {0} die een bovenliggende groep is van de principal '{1}' (id {2}). Profielwaarden uit deze groep en de bovenliggende groepen worden niet toegepast. (FBE 60321)..... | 339 |
| 12.2.47 | Het maximaal aantal van {0} ontvangers per publicatie is bereikt. Gebruiker {1} met id {2} is niet verwerkt. (FBE 60322)..... | 339 |
| 12.2.48 | Kan publicatie-exemplaar met id {0} niet opnieuw distribueren omdat onderdelen niet zijn bezorgd op de standaard-Enterprise-locatie. (FBE 60323)..... | 339 |
| 12.2.49 | Kan de exacte publicatie met SI_ID {0} en/of de exacte bereikbatch met SI_ID {1} niet vinden. Is de publicatie correct geconfigureerd en is de CMS actief? (FBE 60400)..... | 340 |
| 12.2.50 | Er is een uitzondering aangetroffen bij de naverwerking. (FBE 60401)..... | 340 |
| 12.2.51 | Kan gebeurtenis-handler voor naverwerking van publicatie niet ophalen (naverwerking wordt overgeslagen). (FBE 60402)..... | 341 |
| 12.2.52 | Geen bereiken gevonden in bereikbatch met SI_ID {0}. Is alles correct geconfigureerd? (FBE 60404)..... | 341 |
| 12.2.53 | Fout in de invoegtoepassing voor naverwerking! Klasse {0} van de invoegtoepassing heeft een uitzondering veroorzaakt. (FBE 60405)..... | 341 |

| | | |
|---------|---|-----|
| 12.2.54 | De klasse {0} van invoegtoepassing voor naverwerking heeft een set met null of geen informatieobjecten geretourneerd. (FBE 60406)..... | 342 |
| 12.2.55 | Kan geen invoegtoepassing voor naverwerking vinden die overeenkomt met de opgegeven klassenaam: {0}. (FBE 60408)..... | 342 |
| 12.2.56 | Er is een door de invoegtoepassing gegenereerd onderdeel gemaakt dat IPublicationInfo niet implementeert. Het onderdeel wordt mogelijk niet juist verspreid: titel = '{0}', type = '{1}' (FBE 60409)..... | 343 |
| 12.2.57 | Er is een uitzondering aangetroffen tijdens het vastleggen van de door de invoegtoepassing gegenereerde onderdelen die zijn gemaakt door de klasse {0} van de invoegtoepassing voor naverwerking. (FBE 60410)..... | 343 |
| 12.2.58 | Er is een uitzondering aangetroffen tijdens het maken van een door de invoegtoepassing gegenereerd onderdeel met programma-id {0} voor de klasse {1} van de invoegtoepassing voor naverwerking. (FBE 60411)..... | 343 |
| 12.2.59 | Er is een uitzondering opgetreden bij het ophalen van artefacten en statische documenten voor deze context: ScopeBatch = {0}, Doel = {1}, Invoegtoepassingsklasse = {2} (FBE 60412)..... | 344 |
| 12.2.60 | Er is een uitzondering opgetreden bij het sorteren van artefacten en statische documenten (volgens de brondocumentvolgorde) voor deze context: ScopeBatch = {0}, Doel = {1}, Invoegtoepassingsklasse= {2} (FBE 60413) | 344 |
| 12.2.61 | Er is een uitzondering opgetreden tijdens een poging om de brondocumenten van de publicatie op te halen. (FBE 60414)..... | 345 |
| 12.2.62 | Naverwerking van overslaan van bereikniveaudocument met SI_ID: {0} dat niet is weergegeven als brondocument op de publicatie. Is uw publicatie goed geconfigureerd? (FBE 60415)..... | 345 |
| 12.2.63 | Planning van documenttaak '{2}' (id: {0}) is mislukt: {1} (FBE 60502) | 345 |
| 12.2.64 | De publicatie bevat geen documenten die kunnen worden gepland. (FBE 60503)..... | 346 |
| 12.2.65 | De lijst met documenten in de publicaties bevat een lege waarde. Is alles correct geconfigureerd? (FBE 60504)..... | 346 |
| 12.2.66 | Document '{0}' is een ongeldig publicatiedocument en kan niet worden gepubliceerd. (FBE 60505)..... | 347 |
| 12.2.67 | Kan veldtoewijzingen van document niet toevoegen aan doeldocument. Is alles correct geconfigureerd? (FBE 60506)..... | 347 |
| 12.2.68 | Document '{0}' heeft niet exact 1 exemplaar dat statusinformatie bevat (is 0 of >1 of kan niet worden opgehaald). (FBE 60507)..... | 347 |
| 12.2.69 | Wacht tot planningstaak is voltooid. Taak id:%1, naam:%2, type:%3 in status %4 (FBE 60509)..... | 348 |
| 12.2.70 | Waarschuwing tijdens uitvoering van documenttaak '{0}' (id {1}): {2} (FBE 60510)..... | 348 |
| 12.2.71 | Fout tijdens het verwerken van document '{0}' (id {1}): {2} (FBE 60512)..... | 348 |
| 12.2.72 | Waarschuwing tijdens het verwerken van document '{0}' (id {1}): {2} (FBE 60513)..... | 349 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 12.2.73 | Documentverwerking kan niet worden gestart vanwege ongeldige parameters. (FBE 60600)..... | 349 |
| 12.2.74 | Invoegtoepassingstype {0} kan niet worden verwerkt voor publicatie. (FBE 60601)..... | 349 |
| 12.2.75 | {0} uitzondering, bericht: {1} (FBE 60602)..... | 350 |
| 13 | GUI: foutberichten. | 351 |
| 13.1 | Grafische gebruikersinterface (GUI): foutberichten. | 351 |
| 13.1.1 | De bestandsnaam bevat verboden tekens. (GUI0003)..... | 351 |
| 13.1.2 | Bestand niet gevonden. Controleer of de opgegeven bestandsnaam correct is. (GUI0005)..... | 351 |
| 13.1.3 | Pad <naam> niet gevonden. Controleer of de opgegeven padnaam correct is. (GUI0006)..... | 352 |
| 13.2 | GUI (USU): foutberichten. | 352 |
| 13.2.1 | Kan <naam> niet vinden. Controleer of alle onderdelen correct zijn geïnstalleerd. (USU0001)..... | 352 |
| 14 | Berichten van Hulpprogramma voor informatieontwerp. | 354 |
| 14.1 | Hulpprogramma voor informatie-ontwerp: foutberichten. | 354 |
| 14.1.1 | IDT095... Universes converteren. | 354 |
| 14.1.2 | IDT 15... Verbindingen. | 358 |
| 14.2 | Check Integrity Mapping (CIM): foutberichten. | 360 |
| 14.2.1 | CIM 01100... Tabellen en kolommen. | 361 |
| 14.2.2 | CIM 01120... Variabelen. | 366 |
| 14.2.3 | CIM 01140... Invoerkolommen. | 367 |
| 14.2.4 | CIM 01200... Verbindingen. | 368 |
| 14.2.5 | CIM 01300... Joins. | 368 |
| 14.2.6 | CIM 01400... Objectexpressies. | 370 |
| 14.2.7 | CIM 01500... Contexten. | 380 |
| 14.2.8 | CIM 01600... Parameters en zoeklijsten. | 383 |
| 14.2.9 | CIM 01700... Querydefinities. | 389 |
| 14.2.10 | CIM 01800... Resourceafhankelijkheden. | 391 |
| 14.3 | Check Security Mapping (CSM): foutberichten. | 392 |
| 14.3.1 | CSM 00001... Gegevensbeveiligingsprofielen. | 392 |
| 14.3.2 | CSM 00100... Bedrijfsbeveiligingsprofielen. | 398 |
| 15 | Foutberichten voor Information Engine Services (IES). | 406 |
| 15.1 | IES 00001 -IES 01031 Fouten bij het uitvoeren query's. | 406 |
| 15.1.1 | Het genereren van het queryscript is mislukt. Neem contact op met uw beheerder. {0} (IES 00013)..... | 406 |
| 15.1.2 | Sommige objecten zijn niet langer beschikbaar in de universe. (IES 00001)..... | 406 |
| 15.1.3 | U hebt onvoldoende rechten voor het vernieuwen van de query. Sommige objecten zijn niet beschikbaar voor uw gebruikersprofiel. Neem contact op | |

| | |
|--|-----|
| met uw beheerder om de benodigde toegangsrechten aan te vragen. (IES 00002) | 407 |
| 15.1.4 Sommige vooraf gedefinieerde filters zijn niet langer beschikbaar in de universe. (IES 00003) | 407 |
| 15.1.5 Sommige databasetabellen zijn niet langer beschikbaar in de universe. (IES 00004) | 408 |
| 15.1.6 Ongeldige aanwijzingsdefinitie. (IES 00005) | 408 |
| 15.1.7 Ongeldige aggregatieafhankelijke definitie. (IES 00006) | 408 |
| 15.1.8 Een filter bevat een verkeerde waarde. U kunt deze query niet uitvoeren. (IES 00007) | 409 |
| 15.1.9 De query kan niet worden uitgevoerd, omdat deze objecten bevat die naar incompatibele tabellen verwijzen. (IES 00008) | 409 |
| 15.1.10 U kunt de query niet uitvoeren, omdat een geavanceerd filter een incompatibel object bevat. Probeer de filterset te vereenvoudigen en voer de query opnieuw uit. (IES 00009) | 409 |
| 15.1.11 De universe staat geen complexe uitdrukkingen toe in een GROUP BY-instructie. U kunt deze query niet uitvoeren. (IES 00010) | 410 |
| 15.1.12 De uitdrukking "{0}" bevat meerdere attributen. Deze syntaxis wordt niet ondersteund in deze versie. (IES 00011) | 410 |
| 15.1.13 U kunt deze query niet uitvoeren omdat deze een Cartesiaans product oplevert. (IES 00012) | 411 |
| 15.1.14 Oplossen aggregatieregels niet geslaagd. (IES 00014) | 411 |
| 15.1.15 Meerdere queryfilters bevatten een aanwijzing met dezelfde tekst, maar met een ander operandtype of een ander aantal operatorwaarden. (IES 00015) | 412 |
| 15.1.16 De query bevat een @script()-functie die niet wordt ondersteund. (IES 00016) | 412 |
| 15.1.17 De volgende objecten kunnen niet als resultaatobjecten worden gebruikt: {0}. Neem contact op met uw beheerder. (IES 00017) | 412 |
| 15.1.18 De volgende objecten kunnen niet als queryfilters worden gebruikt: {0}. Neem contact op met uw beheerder. (IES 00018) | 413 |
| 15.1.19 Een queryfilterobject kan niet in een queryfilter worden gebruikt, omdat het te veel waarden bevat. (IES 00019) | 413 |
| 15.1.20 De enige toegestane SQL-instructie is SELECT. {0} (IES 00020) | 413 |
| 15.1.21 De gecombineerde query kan niet worden uitgevoerd omdat een van de query's incompatibele objecten bevat. (IES 00021) | 414 |
| 15.1.22 De query verwijst niet naar een tabel bij een poging de WHERE-component samen te stellen. (IES 00022) | 414 |
| 15.1.23 Ongeldig subqueryfilter. De gegevens kunnen niet worden opgehaald (null), of er zijn geen resultaatobjecten gedefinieerd. (IES 00023) | 414 |
| 15.1.24 Incompatibele objecttypen in het subqueryfilter. (IES 00024) | 415 |
| 15.1.25 De query is te complex om een steekproeffunctie toe te passen. Als de functie wordt toegepast, wordt er geen SQL gegenereerd, waardoor de query | |

| | |
|---|-----|
| wordt afgebroken. Probeer de query (zoals een gecombineerde query of een query met JOIN- of SYNCHRO-operatoren) te vereenvoudigen. (IES 00025)..... | 415 |
| 15.1.26 Kan de SQL niet opnieuw genereren voor optionele aanwijzingen. Een of meer vereiste aanwijzingen zijn overgeslagen: {0}. (IES 00026)..... | 415 |
| 15.1.27 Door optionele aanwijzingen uit de query te verwijderen worden nieuwe aanwijzingen geïntroduceerd. Dit leidt tot complexe situaties die niet worden ondersteund. (IES 00027)..... | 416 |
| 15.1.28 Geen waarde opgegeven voor de Keydate-parameter. (IES 00028)..... | 416 |
| 15.1.29 De universe is reeds geopend door een andere gebruiker met schrijfrechten. (IES 00029)..... | 416 |
| 15.1.30 Query's die geen meetwaarde bevatten, mogen niet op deze universe worden uitgevoerd. (IES 00030)..... | 417 |
| 15.1.31 Universe niet gevonden. De universe is uit de gegevensopslagruimte verwijderd of u hebt onvoldoende rechten om de universe in de gegevensopslagruimte weer te geven. (IES 00501)..... | 417 |
| 15.1.32 De benodigde gebruikersrechten zijn niet gevonden. Neem contact op met uw beheerder. (IES 00502)..... | 417 |
| 15.1.33 U hebt geen toegangsrechten voor de universe {0}. Neem contact op met de beheerder om de benodigde rechten aan te vragen. (IES 00503)..... | 418 |
| 15.1.34 U hebt geen toegangsrechten tot gegevens in deze universe. Neem contact op met de beheerder om de benodigde rechten aan te vragen. (IES 00504)..... | 418 |
| 15.1.35 U hebt geen toegangsrechten tot gegevens in deze universe-verbinding. Neem contact op met de beheerder om de benodigde rechten aan te vragen. (IES 00505)..... | 418 |
| 15.1.36 Het downloaden van universe {0} vanuit gegevensopslagruimte {1} is mislukt. Controleer of er voldoende geheugen beschikbaar is en probeer het opnieuw. (IES 00506)..... | 419 |
| 15.1.37 U hebt geen toegangsrechten tot gegevens in deze kern-universe. Neem contact op met de beheerder om de benodigde rechten aan te vragen. (IES 00507)..... | 419 |
| 15.1.38 Universe-gegevensverbinding kan niet worden gevonden. De verbinding is verwijderd of hebt geen rechten om deze te gebruiken. (IES 00509)..... | 419 |
| 15.1.39 De SQL voor deze query kan niet worden gegenereerd, omdat een van de objecten is gebaseerd op een afgeleide tabel (table_name) met een lus in zijn definitie. (IES 00510)..... | 420 |
| 15.1.40 De SQL voor deze query kan niet worden gegenereerd, omdat een van de objecten is gebaseerd op een onbekende afgeleide tabel (table_name). (IES 00511)..... | 420 |
| 15.1.41 De SQL voor deze query kan niet worden gegenereerd, omdat een van de objecten is gebaseerd op een afgeleide tabel (table_name) met een onjuiste definitie. (IES 00512)..... | 421 |
| 15.1.42 De queryinstructie kan niet worden gegenereerd wegens een syntaxfout. Controleer de syntaxis van de instructie die gebruikmaakt van de functie @Variabele. (IES 00513)..... | 421 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 15.1.43 | Het parameterbestand voor het genereren van database-SQL kan niet worden geladen ({database_name}, {network_layer}). (IES 00514)..... | 421 |
| 15.1.44 | Onverwacht opsommingstype {0}. (IES 01001)..... | 422 |
| 15.1.45 | Geneste @aggregate_aware-functies worden niet ondersteund. (IES 01002)..... | 422 |
| 15.1.46 | Circulaire verwijzingen: controleer de verwijzingen naar andere bedrijfslaagobjecten in de expressie. (IES 01003)..... | 422 |
| 15.1.47 | Ongeldige @Select-verwijzing. Controleer de definitie van de @Select-declaratie. (IES 01004)..... | 423 |
| 15.1.48 | Ongeldige @Where-verwijzing. Controleer de definitie van de @Where-declaratie. (IES 01005)..... | 423 |
| 15.1.49 | Sommige verwijzingsparameters zijn niet meer beschikbaar in de universe. (IES 01006)..... | 424 |
| 15.1.50 | Ongeldige hiërarchieverwijzing. (IES 01007)..... | 424 |
| 15.1.51 | Catalogus voor bron '{0}' kan niet worden opgehaald. Controleer de verbinding van de gegevensverzameling. (IES 01008)..... | 424 |
| 15.1.52 | De aanwijzing kan niet worden gevalideerd, maar is mogelijk wel correct. Koppel een zoeklijst of ten minste één standaardwaarde aan de aanwijzing. (IES 01010)..... | 425 |
| 15.1.53 | Meer dan 100 niveaus van geneste afgeleide tabellen worden niet ondersteund. (IES 01015)..... | 425 |
| 15.1.54 | De definitie van de zoeklijst {0} is ongeldig. De lijst of de huidige kolom is verborgen. (IES 01025)..... | 425 |
| 15.2 | IES 01501 - IES 01513 Fouten bij het uitvoeren grafieken. | 426 |
| 15.2.1 | Detectie kan niet plaatsvinden, omdat de gegevensverzameling cycli bevat. Gebruik de opdracht Lussen visualiseren om de cycli zichtbaar te maken. Wijzig de kardinaliteit van de joins die bij de cycli zijn betrokken, voordat er aliassen of contexten worden gedetecteerd. (IES 01501)..... | 426 |
| 15.2.2 | Detectie kan niet plaatsvinden, omdat sommige tabellen ten minste twee joins met tegengestelde kardinaliteiten hebben: {0}. Wijzig de joins tussen deze tabellen. (IES 01502)..... | 426 |
| 15.2.3 | Detectie kan niet plaatsvinden, omdat niet alle joinkardinaliteiten zijn ingesteld. Stel alle joinkardinaliteiten in. (IES 01504)..... | 427 |
| 15.2.4 | Automatische detecties mislukken zolang sommige kardinaliteiten veel-op-veel zijn. (IES 01505)..... | 427 |
| 15.2.5 | Detectie kan niet plaatsvinden, omdat er geen feitentabel is gedetecteerd. Een feitentabel is altijd gekoppeld aan andere tabellen met een veel-op-een-join, waarbij de veel-zijde van de join is verbonden met de feitentabel. Mogelijk is er een probleem met de kardinaliteiten die momenteel zijn ingesteld voor de joins van de gegevensverzameling, of is er een probleem met de wijze waarop het databaseschema is samengesteld. (IES 01510)..... | 427 |
| 15.2.6 | Detectie kan niet plaatsvinden, omdat er zich lussen in het schema bevinden. Gebruik de opdracht Aliassen detecteren om de aliastabellen te detecteren waarmee de lussen kunnen worden opgelost. (IES 01512)..... | 428 |

| | | |
|---------|---|-----|
| 15.3 | IES 10001 - IES 10903 Fouten bij het uitvoeren query's (alleen Web Intelligence). | 428 |
| 15.3.1 | Syntaxisfout in formule '%1%' op positie %2%. (IES 10001) | 428 |
| 15.3.2 | Probleem bij het initialiseren van het woordenboek met functies. (IES 10002) | 429 |
| 15.3.3 | Het object '%1%' op positie '%2%' is niet uniek in het rapport. (IES 10005) | 429 |
| 15.3.4 | Het object '%1%' op positie '%2%' bestaat niet in het rapport. (IES 10006) | 429 |
| 15.3.5 | Onverwachte lege uitdrukking na '='. (IES 10009) | 430 |
| 15.3.6 | Het gehele getal '%1%' op positie '%2%' is te lang. (IES 10013) | 430 |
| 15.3.7 | Het getal %1% op positie %2% heeft een notatie die niet compatibel is met uw regionale instellingen. (IES 10014) | 430 |
| 15.3.8 | Ontbrekend aanhalingsteken na '%1%' op positie '%2%'. (IES 10016) | 431 |
| 15.3.9 | De lijst met dimensies in de invoer- of uitvoercontext is leeg. (IES 10032) | 431 |
| 15.3.10 | De variabele '%1%' kan niet worden verwijderd omdat deze afhankelijke formules of variabelen bevat die zijn gekoppeld aan: '%2%'. (IES 10033) | 431 |
| 15.3.11 | U hebt geprobeerd om een variabele te maken of de naam van een variabele bij te werken met een variabelenaam die reeds bestaat. (IES 10034) | 432 |
| 15.3.12 | De datum- of tijdsnotatie '%1%' op positie '%2%' is niet geldig. (IES 10035) | 432 |
| 15.3.13 | De uitdrukking of subuitdrukking op positie '%2%' is niet geldig. (IES 10036) | 432 |
| 15.3.14 | De uitdrukking of subuitdrukking op positie '%2%' in functie '%1%' gebruikt een ongeldig gegevenstype. (IES 10037) | 433 |
| 15.3.15 | Ongeldig teken '%1%' in variabelenaam op positie '%2%'. (IES 10038) | 433 |
| 15.3.16 | De formule voor variabele '%1%' bevat een verwijzing naar een variabele met dezelfde korte naam. (IES 10040) | 433 |
| 15.3.17 | Onjuist gebruik van meerdere vergelijkingsoperatoren (<,>,<>,<=,>=,=) op positie '%2%'. (IES 10041) | 434 |
| 15.3.18 | Er is sprake van een kringverwijzing, omdat de formule voor variabele '%1%' verwijst naar een variabele waarvan de formule verwijst naar '%1%'. (IES 10042) | 434 |
| 15.3.19 | Er ontbreekt een haakje openen na functie '%1%' op positie %2%. (IES 10060) | 434 |
| 15.3.20 | In functie '%1%' ontbreken argumenten of een haakje sluiten op positie '%2%'. (IES 10061) | 435 |
| 15.3.21 | Ontbrekende ';' voor een argument in functie '%1%' op positie %2%. (IES 10062) | 435 |
| 15.3.22 | Ontbrekende ';' of ontbrekend haakje sluiten in functie '%1%' op positie %2%. (IES 10063) | 435 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 15.3.23 | Ontbrekende ';' of haakje sluiten in lijst '%1%' op positie %2%. (IES 10064)..... | 436 |
| 15.3.24 | Ontbrekend haakje sluiten in functie '%1%' op positie %2%. (IES 10065)..... | 436 |
| 15.3.25 | Ontbrekende aggregatieoperator of ontbrekend haakje sluiten in functie '%1%' op positie %2%. (IES 10066)..... | 436 |
| 15.3.26 | Ontbrekende operator of ontbrekend haakje sluiten in '%1%' op positie %2%. (IES 10067)..... | 437 |
| 15.3.27 | Ontbrekend lijstelement in '%1%' op positie %2%. (IES 10068)..... | 437 |
| 15.3.28 | Object-id ontbreekt in '%1%' op positie %2%. (IES 10069)..... | 437 |
| 15.3.29 | Ontbrekende of ongeldige operand in uitdrukking '%1%' op positie %2%. (IES 10070)..... | 438 |
| 15.3.30 | Onjuiste berekeningscontext '%1%' op positie %2%. (IES 10071)..... | 438 |
| 15.3.31 | Onjuiste herstelcontext op positie %2%. (IES 10072)..... | 438 |
| 15.3.32 | Ongeldige WHERE-component in functie '%1%': er ontbreekt een dimensie op positie %2%. (IES 10073)..... | 439 |
| 15.3.33 | Incompatibel object '%1%' op positie %2%. (IES 10076)..... | 439 |
| 15.3.34 | Het object '%1%' op positie %2% is incompatibel. (IES 10077)..... | 439 |
| 15.3.35 | Ongeldig teken '%1%' op positie %2%. (IES 10080)..... | 440 |
| 15.3.36 | Ongeldige tekenreeks '%1%' op positie %2%. (IES 10082)..... | 440 |
| 15.3.37 | De kwalificatie van variabele '%1%' kan niet worden gewijzigd. (IES 10083)..... | 440 |
| 15.3.38 | Er wordt een objectlid verwacht in '%1%' op positie %2%. (IES 10084)..... | 441 |
| 15.3.39 | Ongeldig lid '%1%' op positie %2%. (IES 10085)..... | 441 |
| 15.3.40 | Ongeldige setdefinitie. (IES 10086)..... | 441 |
| 15.3.41 | Aangepaste functies konden niet worden geladen. (IES 10100)..... | 442 |
| 15.3.42 | Uw databaseserver ondersteunt de operators Beide en Behalve niet. (IES 10701)..... | 442 |
| 15.3.43 | Er is een filter gedefinieerd op een object dat niet compatibel is met de resultaatobjecten. (IES 10702)..... | 442 |
| 15.3.44 | De numerieke waarde voor het queryfilter dat gebaseerd is op '{object}', is ongeldig. (IES 10703)..... | 443 |
| 15.3.45 | De datum voor de aanwijzing '{prompt}' is ongeldig. (IES 1070) (IES 10704)..... | 443 |
| 15.3.46 | De aanwijzing '{prompt}' bevat een ongeldige numerieke waarde. (IES 10705)..... | 443 |
| 15.3.47 | De datum voor de aanwijzing '{prompt}' is ongeldig. (IES 10706)..... | 444 |
| 15.3.48 | De server kan de SQL voor de query niet samenstellen. (IES 10707)..... | 444 |
| 15.3.49 | Het object '{ObjName}' in de aanwijzing '{PromptName}' kan niet langer een zoeklijst weergeven. Verwijder de aanwijzing uit de query of neem | |

| | |
|--|-----|
| contact op met uw beheerder om de selectie van de optie 'Alleen uit lijst selecteren' op het tabblad Objecteigenschappen op te heffen. (IES 10708)..... | 444 |
| 15.3.50 Er bestaat al een klasse met deze naam: '{ClassName}'. (IES 10709)..... | 445 |
| 15.3.51 U hebt geen rechten om dit document te vernieuwen. (IES 10801)..... | 445 |
| 15.3.52 De SQL van de query heeft {nbHaving} in plaats van {nbWanted} kolommen. (IES 10810)..... | 445 |
| 15.3.53 Een kolom in de query is van een ongeldig gegevenstype. (IES 10811)..... | 446 |
| 15.3.54 Aangepaste SQL kan geen optionele aanwijzingen bevatten. (IES 10812)..... | 446 |
| 15.3.55 Incompatibele objecten kunnen niet worden gebruikt in gecombineerde query's. (IES 10820)..... | 446 |
| 15.3.56 Er ontbreken objecten in een subquery van de gegevensprovider '{dp_name}'. (IES 10830)..... | 447 |
| 15.3.57 Het gefilterde object ontbreekt in een classificatie in de gegevensprovider '{dp_name}'. (IES 10831)..... | 447 |
| 15.3.58 Het op een classificatie gebaseerde object ontbreekt in een classificatie in de gegevensprovider {dp_name}. (IES 10832)..... | 447 |
| 15.3.59 Het document kan niet worden geladen. (IES 10833)..... | 448 |
| 15.3.60 Aanvullende contextresolutie wordt niet ondersteund met optionele aanwijzingen. (IES 10834)..... | 448 |
| 15.3.61 Ongeldige gegevens in kolom '{col_name}'. (IES 10840)..... | 448 |
| 15.3.62 Ongeldige UTF-8-tekenreeks in kolom '{col_name}'. (IES 10841)..... | 449 |
| 15.3.63 Het bestand dat vereist is om de query te maken of bij te werken, is niet op het bestandssysteem gevonden. Bestand niet gevonden: '{filename}'. (IES 10850)..... | 449 |
| 15.3.64 Het bestand dat is vereist om de query te vernieuwen, is niet op het bestandssysteem gevonden. Bestand niet gevonden: "{filename}" (IES 10851)..... | 449 |
| 15.3.65 De query op dit bestand kan niet worden vernieuwd: de structuur van bestand "{filename}" komt niet overeen. (IES 10852)..... | 450 |
| 15.3.66 Fout afkomstig uit persoonlijke gegevensprovider: {message}. (IES 10853)..... | 450 |
| 15.3.67 Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: het bestandspad is ongeldig. (IES 10870)..... | 450 |
| 15.3.68 Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: de benoemde bereiken kunnen niet worden opgehaald. (IES 10872) (IES 10871)..... | 451 |
| 15.3.69 Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: de werkmap kan niet worden geopend. (IES 10872)..... | 451 |
| 15.3.70 Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: de benoemde bereiken kunnen niet worden opgehaald. (IES 10873)..... | 451 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 15.3.71 | Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: gegevens kunnen niet uit het bestand worden opgehaald. (IES 10874)..... | 452 |
| 15.3.72 | Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: gegevens kunnen niet uit het bestand worden opgehaald. (IES 10875)..... | 452 |
| 15.3.73 | Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: de iterator voor de gegevensset kan niet worden gemaakt. (IES 10876)..... | 452 |
| 15.3.74 | Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: er is geen werkblad beschikbaar. (IES 10877)..... | 453 |
| 15.3.75 | Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: de lijst met werkbladen kan niet worden opgehaald. (IES 10878)..... | 453 |
| 15.3.76 | Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: ongeldige gegevens opgehaald uit de geselecteerde reeks. (IES 10879)..... | 453 |
| 15.3.77 | Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: het geselecteerde werkblad is ongeldig. (IES 10880)..... | 454 |
| 15.3.78 | Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de steekproefgegevens. (IES 10881)..... | 454 |
| 15.3.79 | Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: er is een fout opgetreden tijdens het maken van de gegevensiterator. (IES 10882)..... | 454 |
| 15.3.80 | Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de gegevens. (IES 10883)..... | 455 |
| 15.3.81 | Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: er is een interne fout opgetreden. (IES 10884)..... | 455 |
| 15.3.82 | Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: ongeldige bereikselectie. (IES 10885)..... | 455 |
| 15.3.83 | Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: de bereikselectie komt niet overeen met het werkblad. (IES 10886)..... | 456 |
| 15.3.84 | Een voorwaarde op een object verwijst naar een object uit een andere query van een ander type. (IES 10887)..... | 456 |
| 15.3.85 | Een voorwaarde op een object verwijst naar een object in een andere query die niet bestaat. (IES 10888)..... | 456 |
| 15.3.86 | De query bevat een kringafhankelijkheid. (IES 10889)..... | 457 |
| 15.3.87 | Databasefout: {error_db}. (IES 10901)..... | 457 |
| 15.3.88 | Query heeft de vaste tijdslimiet overschreden: {error_db}. (IES 10902)..... | 457 |
| 15.3.89 | Ongeldig type databaseveld: {db_fieldname}. (IES 10903)..... | 458 |
| 16 | Installatie: foutberichten (INS)..... | 459 |
| 16.1 | INS 00000-00002..... | 459 |
| 16.1.1 | Gebruik een gebruikersaccount met beheerdersrechten. (INS00001)..... | 459 |
| 16.1.2 | Installeer Microsoft .NET Framework 2.0 of hoger. (INS00002)..... | 459 |
| 16.2 | INS 00286-00293..... | 460 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 16.2.1 | Dit product kan niet op dezelfde computer worden geïnstalleerd als BI-platformservices. INS000286 (INS00286)..... | 460 |
| 16.2.2 | Gebruik een gebruikersaccount met beheerdersrechten. INS00287..... | 460 |
| 16.2.3 | U kunt dit product niet installeren als hoofdgebruiker. INS00288..... | 460 |
| 16.2.4 | Een eerdere installatie kan pas worden voltooid als het systeem opnieuw wordt opgestart. Start Windows opnieuw op en voer het installatieprogramma opnieuw uit. INS00289..... | 461 |
| 16.2.5 | Verwijder SAP Crystal Reports Server voordat u #product.boe64_name# op dezelfde computer installeert. INS00290..... | 461 |
| 16.2.6 | #product.boe64_name# is al op deze computer geïnstalleerd. INS00291..... | 461 |
| 16.2.7 | Dit product moet op een 64-bits besturingssysteem worden geïnstalleerd. Controleer of uw systeem aan deze vereiste voldoet. INS00292..... | 462 |
| 16.2.8 | localhost, 127.0.0.1 of de hostnaam van de computer kan niet worden gepingd. INS00293..... | 462 |
| 16.2.9 | Er is onvoldoende vrije ruimte in /tmp. INS000295 (INS00295)..... | 462 |
| 16.2.10 | De UID en GID mogen niet groter zijn dan 65536. INS000296 (INS00296)..... | 463 |
| 16.2.11 | Installeer Microsoft .NET Framework 3.5 of hoger. (INS00297)..... | 463 |
| 16.2.12 | Installeer Microsoft .NET Framework 3.0 of hoger. (INS00298)..... | 464 |
| 16.2.13 | Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime niet aangetroffen, installeer deze. (INS00299)..... | 464 |
| 16.2.14 | Installeer Microsoft Office 2003 of hoger. (INS00300)..... | 464 |
| 16.3 | INS 00301-00340..... | 465 |
| 16.3.1 | Deze update is van toepassing op #productname# #product_version# #product_patch#, welke niet gedetecteerd is. (INS00301)..... | 465 |
| 16.3.2 | #productname# #product_version# heeft een hogere versie dan deze update, dus de update is niet van toepassing. Doorgaan wordt niet aanbevolen. (INS00302)..... | 465 |
| 16.3.3 | Deze update is van toepassing op #productname# #product_version#, welke niet gedetecteerd is. (INS00303)..... | 465 |
| 16.3.4 | Voer een update uit van Microsoft Office 2003 (KB907417). (INS00304)..... | 466 |
| 16.3.5 | Installeer Microsoft Visual Studio 2010 voordat u dit product installeert. (INS00305)..... | 466 |
| 16.3.6 | De installatie kan niet worden voortgezet. Het installatieprogramma kan niet schrijven naar het ODBC-systeeminformatiebestand dat in uw omgeving is gedefinieerd: [OdbcIniPath]. Om verbinding te kunnen maken met de gebundelde database, moet het installatieprogramma DSN-vermeldingen naar dit bestand schrijven. (INS00340)..... | 466 |
| 17 | Console voor beheer van levenscyclus: foutberichten..... | 468 |
| 17.1 | Beheer van levenscyclus: foutberichten..... | 468 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 17.1.1 | LCM-CMS is null of niet aangemeld. (LMC 00001)..... | 468 |
| 17.1.2 | CMS is null of niet aangemeld. De CMS kan zowel bron als doel zijn. (LMC 00002)..... | 468 |
| 17.1.3 | Gebruikersnaam is null of leeg. (LMC 00003)..... | 469 |
| 17.1.4 | Wachtwoord is null of leeg. (LMC 00004)..... | 469 |
| 17.1.5 | Er zijn geen bronnen om te exporteren. (LMC 00005)..... | 469 |
| 17.1.6 | Bron-CMS is null of niet aangemeld. (LMC 00006)..... | 470 |
| 17.1.7 | Doel-CMS is null of niet aangemeld. (LMC 00007)..... | 470 |
| 17.1.8 | Doel kan niet hetzelfde zijn als bron.(LMC 00008)..... | 470 |
| 17.1.9 | Aanmelden bij BusinessObjects LifeCycle Manager mislukt.(LMS 00001) | 471 |
| 17.1.10 | Afmelden bij de console voor beheer van levenscyclus voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform is mislukt. (LMS 00002)..... | 471 |
| 17.1.11 | De taak bevat een bovenliggende id die kleiner is dan nul. Deze taak is ongeldig.(LMS 00003)..... | 471 |
| 17.1.12 | Taak kan niet worden gemaakt. Raadpleeg de stapeltracering. (LMS 00004)..... | 472 |
| 17.1.13 | Kan de taak niet opslaan. (LMS 00005)..... | 472 |
| 17.1.14 | Kan geen taak maken op basis van bestaande taak. (LMS 00006)..... | 472 |
| 17.1.15 | Aanmelden bij CMS (bron/doel) is mislukt. (LMS 00007)..... | 473 |
| 17.1.16 | Afmelden bij CMS (bron/doel) is mislukt. (LMS 00008)..... | 473 |
| 17.1.17 | Taak is niet verhoogd. (LMS 00009)..... | 473 |
| 17.1.18 | Controleer de stapeltracering om te bepalen waarom de taak niet is uitgevoerd. (LMS 00010)..... | 474 |
| 17.1.19 | Planning van taak mislukt. (LMS 00011)..... | 474 |
| 17.1.20 | Kan taak niet ophalen. Selecteer een geldige LCM-taak.(LMS 00012) | 474 |
| 17.1.21 | Kan de taak niet ophalen op naam. (LMS 00013)..... | 475 |
| 17.1.22 | Kan de taakgeschiedenis niet ophalen.(LMS 00014)..... | 475 |
| 17.1.23 | Kan geen unieke bronnen uit de opgegeven set van afhankelijkheden ophalen.(LMS 00015)..... | 475 |
| 17.1.24 | Kan het InfoObject met CUID = {0} niet ophalen.(LMS 00016)..... | 476 |
| 17.1.25 | Query {0} is mislukt. (VDS 00013) (LMS 00017)..... | 476 |
| 17.1.26 | Kan lijst met bronnen niet uit de taak verwijderen.(LMS 00018)..... | 476 |
| 17.1.27 | Fout tijdens het instellen van geactiveerde gebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering.(LMS 00019)..... | 477 |
| 17.1.28 | Fout bij het ophalen van ondersteunde controlegebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering. (LMS 00020)..... | 477 |
| 17.1.29 | Fout bij het ophalen van geactiveerde controlegebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering. (LMS 00021)..... | 477 |
| 17.1.30 | Er is een algemene uitzondering opgetreden in de LCM-toepassing. Raadpleeg de stapeltracering voor meer informatie.(LMS 00022)..... | 478 |

| | | |
|---------|---|-----|
| 17.1.31 | Aanmelden bij de bron-CMS is mislukt omdat de gebruiker de toegang geweigerd wordt door de beheerder. (LMS 00023)..... | 478 |
| 17.1.32 | Aanmelden bij de doel-CMS is mislukt omdat de gebruiker de toegang geweigerd wordt door de beheerder. (LMS 00024)..... | 478 |
| 17.1.33 | De locatie van het LCMbiar-bestand voor het importeren van bronnen ontbreekt of is ongeldig. (LMS 00025)..... | 479 |
| 17.1.34 | De locatie van het LCMbiar-bestand voor het exporteren van bronnen ontbreekt of is ongeldig. (LMS 00026)..... | 479 |
| 17.1.35 | De geselecteerde taak is null of ongeldig. Selecteer een geldige LCM-taak. (LMS 00027) | 479 |
| 17.1.36 | Kan geen bron toevoegen aan het hulpprogramma voor versiebeheer. (LMS 00101)..... | 480 |
| 17.1.37 | Uitchecken van de bron is mislukt. (LMS 00103)..... | 480 |
| 17.1.38 | Kan de revisiegeschiedenis niet ophalen. (LMS 00104)..... | 480 |
| 17.1.39 | Kan de revisie niet ophalen uit versiebeheer. (LMS 00105)..... | 481 |
| 17.1.40 | Kan de laatste revisie niet ophalen. (LMS 00106)..... | 481 |
| 17.1.41 | Kan de werkruimterevisie niet ophalen. (LMS 00107)..... | 481 |
| 17.1.42 | Kan het versiebeheersysteem niet ophalen. Raadpleeg de stapeltracering. (LMS 00108)..... | 482 |
| 17.1.43 | Kan de versie van de gegevensopslagruimte niet ophalen. (LMS 00109) | 482 |
| 17.1.44 | Fout bij het wissen van geactiveerde controlegebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering. (LMS 0022)..... | 482 |
| 17.2 | Visueel verschil: foutberichten. | 483 |
| 17.2.1 | Aanmelden bij SAP BusinessObjects Visual Difference Server mislukt. (VDS 00001)..... | 483 |
| 17.2.2 | Afmelden bij BusinessObjects Visual Difference is mislukt. (VDS 00002)..... | 483 |
| 17.2.3 | Fout bij het ophalen van de CMS-lijst. (VDS 00003)..... | 483 |
| 17.2.4 | Aanmelden bij CMS (bron of doel) mislukt. (VDS 00004)..... | 484 |
| 17.2.5 | Afmelden bij CMS (bron of doel) mislukt. (VDS 00005)..... | 484 |
| 17.2.6 | Fout bij het plannen van de taak. (VDS 00006)..... | 484 |
| 17.2.7 | Er is een algemene uitzondering opgetreden in Visual Difference Server. Raadpleeg de stapeltracering voor meer informatie. (VDS 00007)..... | 485 |
| 17.2.8 | Vergelijkingsactie mislukt. (VDS 00008)..... | 485 |
| 17.2.9 | Het initialiseren van bestand '{0}' is mislukt. (VDS 00009)..... | 485 |
| 17.2.10 | Het instellen van de lijst met objecten in bestand '{0}' is mislukt. (VDS 00010)..... | 486 |
| 17.2.11 | Het maken van een info-object met progamma-id = {0} is mislukt. (VDS 00012)..... | 486 |
| 17.2.12 | Kan het InfoObject met cuid = {0} niet ophalen. (VDS 00013)..... | 486 |
| 17.2.13 | Het maken van een InfoObject met si_id = {0} is mislukt. (VDS 00014) | 487 |



| | | |
|-----------|--|------------|
| 17.2.14 | Kan eigenschap {0} niet instellen met waarde {1}. (VDS 00015)..... | 487 |
| 17.2.15 | Kan de waarde van eigenschap {0} niet ophalen. (VDS 00016)..... | 487 |
| 17.2.16 | Fout bij het ophalen van controlehandler. Raadpleeg de stapeltracering. (VDS 00017)..... | 488 |
| 17.2.17 | Fout bij het toevoegen van controlegebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering. (VDS 00018)..... | 488 |
| 17.2.18 | Fout bij het toevoegen van detail van controlegebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering. (VDS 00019)..... | 488 |
| 17.2.19 | Fout bij het toewijzen van een controlegebeurtenis. Raadpleeg de stapeltracering. (VDS 00020)..... | 489 |
| 17.2.20 | Fout tijdens het instellen van geactiveerde gebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering. (VDS 00021)..... | 489 |
| 17.2.21 | Fout bij het ophalen van ondersteunde controlegebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering. (VDS 00022)..... | 489 |
| 17.2.22 | Fout bij het ophalen van geactiveerde controlegebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering. (VDS 00023)..... | 490 |
| 17.2.23 | Fout bij het valideren van het controlegebeurtenistype. Raadpleeg de stapeltracering (VDS 00024)..... | 490 |
| 17.2.24 | Fout bij het ophalen van gebeurtenisobjecten. Raadpleeg de stapeltracering. (VDS 00025)..... | 490 |
| 17.2.25 | Fout bij het wissen van geactiveerde controlegebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering. (VDS 00026)..... | 491 |
| 17.2.26 | Fout bij het maken van het aanmeldingstoken. Raadpleeg de stapeltracering. (VDS 00027)..... | 491 |
| 17.2.27 | Aanmelding bij de bron-CMS mislukt omdat de gebruiker de toegang geweigerd wordt door de beheerder. (VDS 00028)..... | 491 |
| 17.2.28 | Aanmelding bij de doel-CMS mislukt omdat de gebruiker de toegang geweigerd wordt door de beheerder. (VDS 00029)..... | 492 |
| 17.2.29 | Visueel verschil-CMS is null of niet aangemeld. (VDC 00001)..... | 492 |
| 17.2.30 | Gebruikersnaam is null of leeg. (VDC 00002)..... | 492 |
| 17.2.31 | Wachtwoord is null of leeg. (VDC 00003)..... | 493 |
| 17.2.32 | Verificatie is null of leeg. (VDC 00004)..... | 493 |
| 17.2.33 | Mapnaam bestaat al. (VDC 00005)..... | 493 |
| 17.2.34 | CMS is null of niet aangemeld. De CMS kan bron of doel zijn. (VDC 00007)..... | 494 |
| 17.2.35 | Bron-CMS is null of niet aangemeld. (VDC 00008)..... | 494 |
| 17.2.36 | Doel-CMS is null of niet aangemeld. (VDC 00009)..... | 494 |
| 17.2.37 | Fout bij het parseren van de datum volgens de opgegeven notatie. (VDC 00010)..... | 495 |
| 18 | Zoeklijst: foutberichten. | 496 |
| 18.1 | Zoeklijst (LOV): foutberichten. | 496 |
| 18.1.1 | Te veel geselecteerde waarden. (LOV0001)..... | 496 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 18.1.2 | U hebt geen toestemming om deze universe te gebruiken. (LOV0002)..... | 497 |
| 18.2 | Zoeklijst (VAR): foutberichten..... | 497 |
| 18.2.1 | Syntaxisfout (VAR0001)..... | 497 |
| 19 | Live Office (LO)-fouten..... | 498 |
| 19.1 | LO 01000 - LO 01999..... | 498 |
| 19.1.1 | De toepassing is niet gereed. Probeer het later nog eens. (LO 01001) | 498 |
| 19.1.2 | Er is een fout opgetreden bij het vernieuwen. (LO 01003)..... | 498 |
| 19.1.3 | Dit document is niet bijgewerkt. (LO 01004)..... | 499 |
| 19.1.4 | Om gegevensverlies te voorkomen, kunnen cellen met inhoud in Microsoft Excel niet worden verplaatst. (LO 01005)..... | 499 |
| 19.2 | LO 02000 - LO 02999..... | 500 |
| 19.2.1 | De sessie is niet gemaakt. Controleer de verbinding met de webservice. (LO 02001)..... | 500 |
| 19.2.2 | Er is een fout opgetreden bij het maken van een verbinding met de webservice. (LO 02002)..... | 500 |
| 19.2.3 | Er is een fout opgetreden bij het maken van een verbinding met de webservice. (LO 02003)..... | 500 |
| 19.2.4 | Er is een fout opgetreden bij het maken van een verbinding met de webservice. (LO 02004)..... | 501 |
| 19.2.5 | Er is een fout opgetreden bij het maken van een verbinding met de webservice. (LO 02005)..... | 501 |
| 19.2.6 | Er is een fout opgetreden bij het openen van het bestand. (LO 02006) | 502 |
| 19.2.7 | Er is een fout opgetreden bij het opslaan van het bestand. (LO 02007) | 502 |
| 19.2.8 | Er is een fout opgetreden bij het zoeken naar Crystal Reports- rapporteigenschappen. (LO 02008)..... | 503 |
| 19.2.9 | De server is niet beschikbaar. Controleer de netwerkverbinding en serverstatus. (LO 02009)..... | 503 |
| 19.2.10 | Er is een fout opgetreden tijdens het openen van het rapport. Het rapport bestaat niet, u hebt onvoldoende rechten om het rapport te openen of u kunt geen verbinding maken met de BusinessObjects-webservice. (LO 02010) | 504 |
| 19.2.11 | Er is een fout opgetreden tijdens het opslaan van het rapport. Het rapport bestaat niet of u kunt geen verbinding maken met de BusinessObjects- webservice. (LO 02011)..... | 504 |
| 19.2.12 | Er is een fout opgetreden tijdens het vernieuwen van het rapport. (LO 02012)..... | 504 |
| 19.2.13 | Er is een fout opgetreden bij het invoegen van gegevens voor rijenset. (LO 02013)..... | 505 |
| 19.2.14 | Er is een fout opgetreden bij het invoegen van het rapportonderdeel. (LO 02014)..... | 505 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 19.2.15 | Er is een fout opgetreden bij het invoegen van het paginasegment. (LO 02015)..... | 506 |
| 19.2.16 | Er is een fout opgetreden bij het invoegen van de kruistabel. (LO 02016)..... | 506 |
| 19.2.17 | Er is een fout opgetreden in het Microsoft Office-document. (LO 02017)..... | 507 |
| 19.2.18 | Er is een fout opgetreden in een query in BusinessObjects Business Intelligence-platform. (LO 02018)..... | 507 |
| 19.2.19 | Er is een fout opgetreden bij het maken van een verbinding met de webservice. (LO 02019)..... | 508 |
| 19.2.20 | Er is een fout opgetreden bij het maken van een verbinding met de webservice. (LO 02020)..... | 508 |
| 19.2.21 | Gegevensbron is niet gevonden. (LO 02021)..... | 509 |
| 19.2.22 | Gegevensbron is niet gevonden. (LO 02022)..... | 509 |
| 19.2.23 | Gegevensbron is niet gevonden. (LO 02023)..... | 509 |
| 19.2.24 | Het laatste rapportexemplaar is niet gevonden. (LO 02024)..... | 510 |
| 19.2.25 | Er is een fout opgetreden bij de initialisatie van de Rapportonderdeelviewer. (LO 02025)..... | 510 |
| 19.2.26 | Er is een fout opgetreden bij de selectie van een object in de Rapportonderdeelviewer. (LO 02026)..... | 510 |
| 19.2.27 | Selecteer een rapportonderdeel. (LO 02027)..... | 511 |
| 19.2.28 | Er is een fout opgetreden bij de initialisatie van de Gegevensopslagverkenner. (LO 02028)..... | 511 |
| 19.2.29 | Er is een fout opgetreden in de Rapportviewer. (LO 02029)..... | 512 |
| 19.2.30 | Er is een fout opgetreden in de parameter. (LO 02030)..... | 512 |
| 19.2.31 | Er is een fout opgetreden vanuit het aanwijzingsdialoogvenster. (LO 02031)..... | 512 |
| 19.2.32 | Er is een fout opgetreden in het deelvenster Query opgeven. (LO 02032)..... | 513 |
| 19.2.33 | Er is een fout opgetreden bij het bladeren in de veldwaarden. (LO 02035)..... | 513 |
| 19.2.34 | Het eigenschappenvenster voor Live Office-objecten kan niet worden weergegeven omdat het huidige document geen objecten bevat. (LO 02038)..... | 514 |
| 19.2.35 | De queryspecificatie van het Web Intelligence-document is ongeldig. (LO 02039)..... | 514 |
| 19.2.36 | Er is een fout opgetreden tijdens het aanmelden. (LO 02040)..... | 514 |
| 19.2.37 | Live Office is niet goed geïnstalleerd. De definitie van {0} ontbreekt in AssemblyInfo.xml. (LO 02041)..... | 515 |
| 19.2.38 | Live Office is niet goed geïnstalleerd. Er is een fout opgetreden bij het bijwerken van de standaardconstructor {0}. (LO 02042)..... | 515 |
| 19.2.39 | Live Office is niet goed geïnstalleerd. Er is een fout opgetreden bij het laden van klasse {0}. (LO 02043)..... | 516 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 19.2.40 | Er is een fout opgetreden bij het initialiseren van de wizard Invoegen. Controleer de verbinding met de webservice. (LO 02044)..... | 516 |
| 19.2.41 | Parameter kan niet worden bijgewerkt. (LO 02045)..... | 516 |
| 19.2.42 | De ingevoerde parameter komt niet overeen met het verwachte parametertype. (LO 02046)..... | 517 |
| 19.2.43 | Er kan geen exemplaar worden gevonden dat overeenkomt met het rapporttype van het Live Office-object. (LO 02047)..... | 517 |
| 19.3 | LO 26000 - LO 26999..... | 518 |
| 19.3.1 | Er is een fout opgetreden in Live Office. (LO 26000)..... | 518 |
| 19.3.2 | U hebt geen geldige licentie voor het gebruik van SAP BusinessObjects Live Office. Neem contact op met de systeembeheerder van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform. (LO 26003)..... | 518 |
| 19.3.3 | U hebt wellicht verbinding gemaakt met de verkeerde versie van SAP BusinessObjects-webservices of de webservices-implementatie is beschadigd. (LO 26002)..... | 518 |
| 19.3.4 | Er is een onverwachte fout opgetreden in de SAP BusinessObjects Live Office-webservice. (LO 26004)..... | 519 |
| 19.3.5 | Parseren van XML is mislukt. (LO 26005)..... | 519 |
| 19.3.6 | XML-versie van client is nieuwer dan XML-versie van server. (LO 26006)..... | 519 |
| 19.3.7 | De verbinding met BusinessObjects Business Intelligence-platform is verbroken. Probeer u nogmaals aan te melden. (LO 26007)..... | 520 |
| 19.3.8 | Voor de huidige vernieuwingsoptie zijn opgeslagen gegevens vereist die niet bestaan. (LO 26008)..... | 520 |
| 19.3.9 | De webserver heeft onvoldoende geheugen. Neem contact op met de systeembeheerder. (LO 26009)..... | 521 |
| 19.3.10 | Er is een probleem opgetreden in de zoekservice. De zoekbewerking is beschadigd. (LO 26010)..... | 521 |
| 19.3.11 | Er is een probleem opgetreden in Live Office en de aangevraagde actie kan niet worden voltooid. (LO 26300)..... | 521 |
| 19.3.12 | Voor de huidige vernieuwingsoptie is een rapportexemplaar vereist dat niet bestaat. (LO 26301)..... | 522 |
| 19.3.13 | Rapportverbinding '{0}-{1}' bestaat niet. (LO 26302)..... | 522 |
| 19.3.14 | Kan geen verbinding maken met de webservice van Web Intelligence Report Engine. (LO 26303)..... | 522 |
| 19.3.15 | Kan geen verbinding maken met de webservice van Web Intelligence Report Engine. (LO 26304)..... | 523 |
| 19.3.16 | Laden van de gehandhaafde weergave is mislukt. (LO 26307)..... | 523 |
| 19.3.17 | Type rapportonderdeel is gewijzigd van {0} in {1}. (LO 26310)..... | 524 |
| 19.3.18 | Kan de querygegevens niet ophalen. (LO 26312)..... | 524 |
| 19.3.19 | Het ophalen van de uitvoergegevens van het Web Intelligence- rapportonderdeel is mislukt of de gegevens zijn ongeldig. (LO 26313)..... | 524 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 19.3.20 | U beschikt niet over de juiste rechten om gegevens in het opgegeven rapport te vernieuwen. (LO 26314)..... | 525 |
| 19.3.21 | Kan de documentinformatie niet ophalen. (LO 26315)..... | 525 |
| 19.3.22 | Het ophalen van het Live Office-object is mislukt. Online-afbeelding wordt niet ondersteund. (LO 26318)..... | 525 |
| 19.3.23 | U beschikt niet over de juiste rechten om gegevens uit het opgegeven rapport op te halen. (LO 26604)..... | 526 |
| 19.3.24 | De Live Office-weergave is beschadigd. (LO 26605)..... | 526 |
| 19.3.25 | Vernieuwingsfout. Weergave Vernieuwingsopties bestaat niet. (LO 26606)..... | 526 |
| 19.3.26 | U kunt geen toegang krijgen tot de Crystal Reports-server. Controleer de Crystal Reports Server-verbinding. (LO 26607)..... | 527 |
| 19.3.27 | Kan het object van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform niet vinden. (LO 26608)..... | 527 |
| 19.3.28 | Rapportverbinding bestaat niet. (LO 26610)..... | 528 |
| 19.3.29 | Parseren van de parameterwaarde "{0}" naar "{1}" in de landinstelling "{2}" is mislukt. (LO 26611)..... | 528 |
| 19.3.30 | Ophalen Crystal Reports-rapport mislukt. (LO 26612)..... | 528 |
| 19.3.31 | De versie van uw Live Office Client komt niet overeen met de versie van de SAP BusinessObjects-webservice. (LO 26613)..... | 529 |
| 19.3.32 | U kunt geen toegang krijgen tot de Crystal Reports-server. Controleer de Crystal Reports Server-verbinding. (LO 26614)..... | 529 |
| 19.3.33 | Opbouwen van de weergave is mislukt. Rapport-CUID, {0}, kan niet worden gevonden. (LO 26615)..... | 529 |
| 19.3.34 | Cel bestaat al. (LO 26616)..... | 530 |
| 19.3.35 | De ingevoerde waarde komt niet overeen met het verwachte filtertype. (LO 26617)..... | 530 |
| 19.3.36 | Kan rapport niet openen. (LO 26619)..... | 530 |
| 19.3.37 | Laden van de gehandhaafde weergave is mislukt. (LO 26620)..... | 531 |
| 19.3.38 | Dit type rapportobject wordt niet ondersteund. (LO 26621)..... | 531 |
| 19.3.39 | Vernieuwen van het opgegeven rapportonderdeel is mislukt. Controleer of de opgegeven gegevenscontext bestaat: {0}. (LO 26626)..... | 531 |
| 19.3.40 | Ontbrekende onderdelen: (LO 26627)..... | 532 |
| 19.3.41 | De huidige versie biedt geen ondersteuning voor de SAP KeyDate-functie. (LO 26630)..... | 532 |
| 19.3.42 | Java-indeling in Crystal Reports niet ondersteund. (LO 26631)..... | 532 |
| 20 | Metadata-bruggen en Universe Builder (MDB): foutberichten. | 534 |
| 20.1 | Deze universe kan niet worden geparseerd.\nU moet waarschijnlijk het ontwerp van de universe wijzigen. (MDB 00001)..... | 534 |
| 21 | SAP BusinessObjects Mobile (MOB): foutberichten. | 535 |
| 21.1 | Mobile Server: foutberichten. | 535 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 21.1.1 | Ongeldige referenties: {0}. Controleer of uw aanmeldingsgegevens juist zijn. (MOB 00001)..... | 535 |
| 21.1.2 | {0}-verificatie kan u niet aanmelden. Controleer of uw aanmeldingsgegevens juist zijn. (MOB 00002)..... | 535 |
| 21.1.3 | Kan {0}-document niet openen. (MOB 00005)..... | 536 |
| 21.1.4 | Het document bestaat niet op de server. (MOB 00006)..... | 536 |
| 21.1.5 | Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het maken van de opdracht. Neem contact op met de beheerder. (MOB 00009)..... | 536 |
| 21.1.6 | Er kan geen sessie gemaakt worden van de informatie die van de client is ontvangen. (MOB 00010)..... | 537 |
| 21.1.7 | Aanwijzingen voor het document niet gevonden. (MOB 00011)..... | 537 |
| 21.1.8 | Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het ophalen van de gegevens van de CMS (Central Management Server). (MOB 00012)..... | 537 |
| 21.1.9 | Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00014)..... | 538 |
| 21.1.10 | Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het openen van het document. Kan klasse {0} niet vinden op server. (MOB 00015)..... | 538 |
| 21.1.11 | Er is een interne fout opgetreden. Kan de - {0}-service niet vinden. (MOB 00018)..... | 538 |
| 21.1.12 | Er is een interne fout opgetreden. Kan de {0}-service niet vinden. (MOB 10001)..... | 539 |
| 21.1.13 | Er is een interne fout opgetreden tijdens het maken van de {0}-service. (MOB 00019)..... | 539 |
| 21.1.14 | Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00020)..... | 539 |
| 21.1.15 | Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00021)..... | 540 |
| 21.1.16 | Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00022)..... | 540 |
| 21.1.17 | Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00023)..... | 540 |
| 21.1.18 | U bent niet gemachtigd om u te abonneren op documentmeldingen. (MOB 00024)..... | 541 |
| 21.1.19 | U bent niet gemachtigd om documenten op te slaan in de lokale opslagruimte van een apparaat. U kunt zich abonneren op de melding zonder de optie 'Lokale kopie opslaan' te moeten selecteren. (MOB 00026)..... | 541 |
| 21.1.20 | U bent niet gemachtigd om documenten op te slaan in de lokale opslagruimte van een apparaat. (MOB 00027)..... | 541 |
| 21.1.21 | Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het uitvoeren van een zoekopdracht. (MOB 00028)..... | 542 |
| 21.1.22 | Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00029)..... | 542 |
| 21.1.23 | Sessie is verlopen. Probeer u opnieuw aan te melden. (MOB 00030)..... | 542 |

| | | |
|---------|---|-----|
| 21.1.24 | Sessie is verlopen. Probeer u opnieuw aan te melden. (MOB 00031)..... | 543 |
| 21.1.25 | Doorgeven van bericht mislukt tijdens het bevestigen van de ontvangen sessiegegevens. (MOB 00050)..... | 543 |
| 21.1.26 | Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00060)..... | 543 |
| 21.1.27 | Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00080)..... | 544 |
| 21.1.28 | Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het maken van een exemplaar voor de klasse {0}. (MOB 00110)..... | 544 |
| 21.1.29 | Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00130)..... | 544 |
| 21.1.30 | Er is een interne serverfout opgetreden. Bestand {0} is niet gevonden of het bestand op de server is beschadigd. (MOB 00300)..... | 545 |
| 21.1.31 | Sessie is verlopen. Meld u opnieuw aan om het document te openen. (MOB 02003)..... | 545 |
| 21.1.32 | Uitvoeren van aanwijzing is mislukt door een ongeldig parameterbereik. (MOB 02017)..... | 545 |
| 21.1.33 | Ongeldige aanwijzingswaarde. Voer de datum met de juiste notatie in. (MOB 02100)..... | 546 |
| 21.1.34 | Kan de gewenste actie niet uitvoeren vanwege de ongeldige syntaxis van <href>-code. (MOB 02120)..... | 546 |
| 21.1.35 | De naam of het IP-adres van de Mobile-server kan niet worden omgezet. (MOB 20007)..... | 546 |
| 21.1.36 | Het opslaan van instellingen naar het {0}-bestand is mislukt. (MOB 20010)..... | 547 |
| 21.1.37 | Sessie is verlopen. Meld u opnieuw aan. (MOB 00931). | 547 |
| 21.1.38 | Klasse {0} kan methode 'getEnterpriseSession' niet oproepen. (MOB 00929). | 547 |
| 21.1.39 | Het oproepen van methode 'getEnterpriseSession' is mislukt. (MOB 00930). | 548 |
| 21.1.40 | Interne serverfout opgetreden bij externe actie; voer de klassenaam in. (MOB 00401). | 548 |
| 21.1.41 | Interne serverfout opgetreden bij externe actie. Klasse met naam {0} niet gevonden. (MOB 00402)..... | 548 |
| 21.1.42 | Er is een interne serverfout opgetreden bij externe actie. Argumenten komen niet overeen: typen {0}, waarden {1}. (MOB 00403). | 549 |
| 21.1.43 | Er is een interne serverfout opgetreden bij externe actie. Methode met naam {0} bestaat niet. (MOB 00405). | 549 |
| 21.1.44 | Ophalen gegevens InfoObject mislukt. Document met ID {0} niet gevonden. (MOB 00801)..... | 549 |
| 21.1.45 | Document met ID {0} niet gevonden en geopend. (MOB 00802). | 550 |
| 21.1.46 | Wijzigen abonnement mislukt. Document met ID {0} niet gevonden. (MOB 00803). | 550 |
| 21.1.47 | Abonneren op document mislukt. Document met ID {0} niet gevonden. (MOB 00804). | 550 |
| 21.1.48 | Ophalen gegevens systeemobject mislukt. Object met ID {0} niet gevonden. (MOB 00805)..... | 551 |
| 21.1.49 | Kan de aangevraagde actie niet uitvoeren vanwege een ongeldig teken in URL {0}. (MOB 02090)..... | 551 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 21.1.50 | Initialiseren implementatieklasse {0} niet mogelijk. Neem contact op met de systeembeheerder. (MOB 00901). | 551 |
| 21.1.51 | Ongeldig verificatieschema {0}. Neem contact op met de systeembeheerder (MOB 00902). | 552 |
| 21.1.52 | Gebruikersaccount ({0}) momenteel uitgeschakeld (MOB 00903). | 552 |
| 21.1.53 | Gebruikersnaam of wachtwoord ontbreekt in aanvraag (MOB 00910). | 552 |
| 21.1.54 | CMS-adres niet geïdentificeerd (MOB 00912). | 553 |
| 21.1.55 | Verificatietype niet geïdentificeerd (MOB 00913). | 553 |
| 21.1.56 | Verificatiecookie niet gevonden. (MOB 00914). | 553 |
| 21.1.57 | Cookie {0} niet opgehaald uit aanvraag. (MOB 00915). | 554 |
| 21.1.58 | SAP-ticket ophalen uit aanvraag niet mogelijk. (MOB 00916). | 554 |
| 21.1.59 | SAP-systeem niet gevonden. (MOB 00917). | 554 |
| 21.1.60 | Kan aanmeldingstoken niet ophalen uit aanvraag (MOB 00918). | 555 |
| 21.1.61 | Ongeldige naam gebruikersparameter geconfigureerd (MOB 00919). | 555 |
| 21.1.62 | Gebruiker als kop ontbreekt in aanvraag (MOB 00920). | 555 |
| 21.1.63 | Gebruikersparameter ontbreekt in de query (MOB 00921). | 556 |
| 21.1.64 | Gebruikersattribuut ontbreekt in de sessie (MOB 00922). | 556 |
| 21.1.65 | Gebruiker X.509-certificaat ontbreekt in aanvraag. (MOB 00924). | 556 |
| 21.1.66 | Laden aangepaste implementatieklasse {0} mislukt. (MOB 00925). | 557 |
| 21.1.67 | Methode 'getUser' niet gevonden en aangeroepen in klasse {0} (MOB 00926). | 557 |
| 21.1.68 | Fout bij aanmelding: wachtwoord ongeldig. (MOB 00927). | 557 |
| 21.2 | Mobile Client: foutberichten. | 558 |
| 21.2.1 | Kan de aangevraagde map niet vinden. (MOB 10004). | 558 |
| 21.2.2 | Kan de aangevraagde actie niet uitvoeren. (MOB 10005). | 558 |
| 21.2.3 | Kan het lokale document niet openen. (MOB 10006). | 558 |
| 21.2.4 | U hebt de actieve bewerking onverwacht beëindigd. (MOB 10007). | 559 |
| 21.2.5 | Ongeldige aanmeldingsreferenties. Meld u aan met de juiste referenties. (MOB 10008). | 559 |
| 21.2.6 | Er is een fout opgetreden bij het aanmelden. (MOB 10009). | 559 |
| 21.2.7 | Kan het rapport niet vinden. (MOB 10010). | 560 |
| 21.2.8 | De gegevensverbinding is niet vernieuwd. (MOB 10011). | 560 |
| 21.2.9 | Kan de e-mailaccount niet vinden op het apparaat. (MOB 10012). | 560 |
| 21.2.10 | Platform van apparaat ondersteunt de aangevraagde actie niet. (MOB 10013). | 561 |
| 21.2.11 | Kan het telefoongesprek niet starten. (MOB 10030). | 561 |
| 21.2.12 | Het rapport kan niet worden vernieuwd vanwege een interne fout. (MOB 10031). | 561 |
| 21.2.13 | Kan de toepassing niet sluiten vanwege een interne fout. (MOB 10032). | 562 |
| 21.2.14 | Kan niet naar {0}-document zoeken in map. (MOB 10033). | 562 |
| 21.2.15 | Kan niet naar een map zoeken in de gewenste map. (MOB 10034). | 562 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 21.2.16 | Kan de aangevraagde actie niet uitvoeren. (MOB 10035)..... | 563 |
| 21.2.17 | U bent niet gemachtigd om documenten als e-mail te verzenden. (MOB 10037)..... | 563 |
| 21.2.18 | Er is een interne fout opgetreden. Kan geen berichten versturen. (MOB 10039)..... | 563 |
| 21.2.19 | U bent niet gemachtigd u aan te melden bij de SAP BusinessObjects Mobile-toepassing. (MOB 10040)..... | 564 |
| 21.2.20 | Client ondersteunt het volgende scherm niet: {0} (MOB 10042)..... | 564 |
| 21.2.21 | De gewenste navigatierichting wordt niet ondersteund. (MOB 10043)..... | 564 |
| 21.2.22 | De gegevens van het documentexemplaar kunnen niet worden opgehaald. (MOB 10044)..... | 565 |
| 21.2.23 | Er is een interne fout opgetreden tijdens het extern aanroepen van {0} klasse. (MOB 10045)..... | 565 |
| 21.2.24 | Er is een interne fout opgetreden tijdens het openen van het rapport. (MOB 10046)..... | 565 |
| 21.2.25 | Er is een fout opgetreden tijdens het openen van het rapport. (MOB 10047)..... | 566 |
| 21.2.26 | Kan de map niet openen. (MOB 10048)..... | 566 |
| 21.2.27 | De actie-URL die in het document is ingesloten, heeft een onverwachte indeling. (MOB 10050)..... | 566 |
| 21.2.28 | Kan de aangevraagde actie niet uitvoeren. (MOB 10071)..... | 567 |
| 21.2.29 | Onbevoegde bewerking (MOB 10081)..... | 567 |
| 21.2.30 | Er is een interne fout opgetreden tijdens het lezen van de gegevens op de server. (MOB 10090)..... | 567 |
| 21.2.31 | Kan lokale opslagruimte niet herstellen vanwege een netwerkfout. (MOB 10100)..... | 568 |
| 21.2.32 | De aangevraagde pagina van het rapport is niet gevonden op de server. (MOB 10110)..... | 568 |
| 21.2.33 | Er is een interne fout opgetreden. Kan de toepassing niet initialiseren. (MOB 10120)..... | 568 |
| 21.2.34 | Er is een fout opgetreden tijdens het beheren van UI-besturingselementen op het scherm. (MOB 10130)..... | 569 |
| 21.2.35 | Ongeldige referenties (MOB 10140)..... | 569 |
| 21.2.36 | Er is een interne fout opgetreden. (MOB 10150)..... | 569 |
| 21.2.37 | Er is een fout opgetreden bij de gegevenssynchronisatie. (MOB 10160)..... | 570 |
| 21.2.38 | Aanmelding mislukt. Probeer u opnieuw aan te melden. (MOB 10170)..... | 570 |
| 21.2.39 | Kan het document niet verwijderen omdat het synchronisatieproces wordt uitgevoerd. (MOB 10180)..... | 570 |
| 21.2.40 | Er is een interne fout opgetreden tijdens het openen van het rapport. (MOB 10190)..... | 571 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 21.2.41 | De SMS kan niet worden verzonden vanwege een interne fout. (MOB 10200)..... | 571 |
| 21.2.42 | De aangevraagde actie wordt niet ondersteund. (MOB 10210)..... | 571 |
| 21.2.43 | Kan de toepassing niet starten. (MOB 10220)..... | 572 |
| 21.2.44 | Aanmelding mislukt. Er kan geen verbinding worden gemaakt met de Mobile-server. (MOB 10230)..... | 572 |
| 21.2.45 | De gegevens kunnen niet worden opgehaald van de server, omdat u in offlinemodus bent. (MOB 10300)..... | 572 |
| 21.2.46 | Kan geen verbinding maken met de Mobile-server. (MOB 10400)..... | 573 |
| 21.2.47 | Er is een fout opgetreden tijdens het beheren van de UI-besturingselementen op het scherm. (MOB 10500)..... | 573 |
| 21.2.48 | Invoer is niet geselecteerd. Aanvraag is geannuleerd. (MOB 10600)..... | 573 |
| 21.2.49 | Er is een interne fout opgetreden tijdens het uitvoeren van de aangevraagde actie. (MOB 10700)..... | 574 |
| 21.2.50 | Sessie is verlopen. Probeer u opnieuw aan te melden. (MOB 10800)..... | 574 |
| 21.2.51 | De gewenste bewerking wordt niet ondersteund. (MOB 10900)..... | 574 |
| 21.2.52 | Kan de afbeelding niet laden. Zorg dat de afbeelding beschikbaar is. (MOB 10002)..... | 575 |
| 21.2.53 | De server kan niet opnieuw opgestart worden. (MOB 20012)..... | 575 |
| 21.2.54 | {0}-eigenschappenbestand is niet gevonden. (MOB 20011)..... | 575 |
| 22 | Multitenancy-foutberichten | 576 |
| 22.1 | MTM 00001 - MTM 00024 Fouten in eigenschappenconfiguratiebestand. | 576 |
| 22.1.1 | (MTM 00001) Ongeldig configuratiebestand van toepassing. Fout: {0}..... | 576 |
| 22.1.2 | (MTM 00002) Gereserveerd..... | 576 |
| 22.1.3 | (MTM 00003) Er is een onverwachte fout opgetreden..... | 577 |
| 22.1.4 | (MTM 00004) Gereserveerd..... | 577 |
| 22.1.5 | (MTM 00005) Er zijn geen overeenkomstige objecten onder hoofdmap "{1}" in "{2}", opgegeven door configuratieoptie "{3}", gevonden met query "{0}"..... | 577 |
| 22.1.6 | (MTM 00006) Ophalen van object(en) met query {0} mislukt..... | 578 |
| 22.1.7 | (MTM 00007) Ophalen van sjabloonobject(en) uit "{1}", opgegeven door configuratieoptie "{2}", onder hoofdmap "{0}" mislukt..... | 578 |
| 22.1.8 | (MTM 00008) Toewijzen van sjabloonobject(en) aan databaseobject(en) mislukt..... | 578 |
| 22.1.9 | (MTM 00009) Kan geen back-up uitvoeren van eerder geïmporteerde tenantobjecten..... | 579 |
| 22.1.10 | (MTM 00010) Kan back-up van tenantobjecten niet herstellen..... | 579 |
| 22.1.11 | (MTM 00011) Kan tenantobject(en) niet vernieuwen of gedeeld(e) object(en) niet bijwerken..... | 580 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 22.1.12 | (MTM 00012) Invoegtoepassing voor documentvernieuwing voor soort {0} kan niet worden geladen..... | 580 |
| 22.1.13 | (MTM 00013) Gereserveerd..... | 580 |
| 22.1.14 | (MTM 00014) Tenant is niet voorbereid op import..... | 581 |
| 22.1.15 | (MTM 00015) Geen tenantsysteemobject gemaakt voor tenant {0}..... | 581 |
| 22.1.16 | (MTM 00016) Ophalen van tenantsysteemobject voor tenant {0} is mislukt..... | 581 |
| 22.1.17 | (MTM 00017) Ophalen van het Tenant-Object-relatieobject is mislukt..... | 582 |
| 22.1.18 | (MTM 00018) De eigenschap voor de sjabloonToken die in het definitiebestand is gedefinieerd, bevat een ongeldige (mogelijk te korte) waarde..... | 582 |
| 22.1.19 | (MTM 00019) Het gedeelde object {0} mag het niet-gedeelde sjabloonobject {1} niet gebruiken..... | 583 |
| 22.1.20 | (MTM 00020) De gedeelde universemap {0} is ongeldig..... | 583 |
| 22.1.21 | (MTM 00021) Ophalen van Beheerprogramma voor multitenancy-toepassingsobject met query {0} is mislukt..... | 583 |
| 22.1.22 | (MTM 00022) Wijzigingen kunnen niet worden vastgelegd in het toepassingsobject van het beheerprogramma voor multitenancy..... | 584 |
| 22.1.23 | (MTM 00023) Objectbeheerdatabase voor tijdelijke opslag van objecten kan niet worden gemaakt..... | 584 |
| 22.1.24 | (MTM 00024) Bestandspad {0} kan niet worden gemaakt..... | 584 |
| 22.2 | MTM 00101 - MTM 00104..... | 585 |
| 22.2.1 | (MTM 00101) Fout opgetreden bij parseren van parameters van configuratiebestand en opdrachtregel. Ongeldige parameter aangetroffen: "{0}"..... | 585 |
| 22.2.2 | (MTM 00102) Fout opgetreden bij lezen van configuratiebestand: "{0}"..... | 585 |
| 22.2.3 | (MTM 00103) Sjabloontoken kan niet worden gevonden..... | 585 |
| 22.2.4 | (MTM 00104) Tenantnaam kan niet worden gevonden..... | 586 |
| 22.3 | MTM 01001 - MTM 01009 Fouten in databaseconfiguratie..... | 586 |
| 22.3.1 | (MTM 01001) Ontbrekende configuratie van sjabloondatabase {0} of configuratie van tenant-database {1}..... | 586 |
| 22.3.2 | (MTM 01002) Ongeldige configuratie van sjabloondatabase, fout bij parseren van {0}..... | 587 |
| 22.3.3 | (MTM 01002) Ongeldige configuratie van tenant-database, fout bij parseren van {0}..... | 587 |
| 22.3.4 | (MTM 01004) Ongeldig type databaseserver {0}..... | 587 |
| 22.3.5 | (MTM 01005) Gereserveerd..... | 588 |
| 22.3.6 | (MTM 01006) Tabelvoorvoegsels komen niet overeen voor {0} en {1}; een van de twee bestaat niet of aantal voorvoegsels komt niet overeen..... | 588 |
| 22.3.7 | (MTM 01007) Databaseconfiguratie is ongeldig; zie vorig(e) item(s) voor details..... | 588 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 22.3.8 | (MTM 01008) Er is een onverwachte uitzondering opgetreden tijdens het vernieuwen van een CR-document..... | 589 |
| 22.3.9 | (MTM 01009) De sjabloonverbinding {0} opgegeven bij optie {1} komt niet overeen met een geïmporteerde tenantverbinding..... | 589 |
| 22.4 | MTM 02000 - MTM 02002 Gebruikersgroepen en rechten..... | 590 |
| 22.4.1 | (MTM 02000) Gebruiker '<gebruikersnaam>' heeft onvoldoende rechten voor tenant '<tenantnaam>'..... | 590 |
| 22.4.2 | (MTM 02001) Databaseconfiguratie is niet geldig, zie vorige foutenlogboeken voor meer details..... | 590 |
| 22.4.3 | (MTM 02002) Principals mogen alleen met gebruikersgroepen worden samengevoegd die bij dezelfde tenant horen. Verwante principals zijn niet in dezelfde tenant: {type1} '{naam1}'(id={id1}, tenant={tenant 1 naam(tenant 1 id)}) en {type2} '{naam2}'(id={id2}, tenant={tenant 2 naam(tenant 2 id)})..... | 591 |
| 22.5 | Waarschuwingsberichten MTM-programma..... | 591 |
| 22.5.1 | (MTM-programma 1) Objecten van type Categorie worden opgehaald, sjabloonpad templateCategoryFolder is niet opgegeven..... | 591 |
| 22.5.2 | (MTM-hulpprogramma 2) Geen overeenkomende gedeelde objecten voor soort CCIS.DataConnection of CommonConnection..... | 592 |
| 22.5.3 | (MTM-hulpprogramma 3) Er zijn fouten/waarschuwingen opgetreden tijdens validatie van de invoegtoepassingsspecifieke configuratie voor invoegtoepassingen voor CrystalReport..... | 592 |
| 23 | Query als een Web Service (QWS): foutberichten..... | 593 |
| 23.1 | Kan het volgende Help-bestand niet vinden:\n{0} (QWS 00001)..... | 593 |
| 23.2 | Naam van server en van certificaat komen niet overeen (QWS 00002)..... | 593 |
| 23.3 | Uitgever van HTTPS-certificaat is niet vertrouwd (QWS 00003)..... | 594 |
| 23.4 | De opgegeven webservice-URL is niet bijgewerkt. Neem contact op met uw beheerder of raadpleeg de documentatie bij Query als een webservice. (QWS 00004)..... | 594 |
| 23.5 | Ongeldige queryspecificatie van XML-inhoud (QWS 00005)..... | 594 |
| 23.6 | Onbekend gegevenstype in resultaatobject: {0} (QWS 00006)..... | 595 |
| 23.7 | U moet zijn aangemeld bij de server (QWS 00007)..... | 595 |
| 23.8 | De proxy naar de webservice voor het rapportstelsysteem is niet beschikbaar. De oproepingen naar de webservice zijn niet geslaagd. (QWS 00008)..... | 595 |
| 23.9 | Probleem tijdens aanwijzingsselectie (QWS 00009)..... | 596 |
| 23.10 | Probleem tijdens contextselectie (QWS 00010)..... | 596 |
| 23.11 | De lijst met gegevensbronnen kan niet worden geladen (QWS 00011)..... | 596 |
| 23.12 | U bent niet gemachtigd een query te maken of ontwerpen.\r\nNeem contact op met de beheerder. (QWS 02718)..... | 597 |
| 24 | Explorer: foutberichten (PS)..... | 598 |
| 24.1 | PS 10001 - PS 15010..... | 598 |
| 24.1.1 | Het systeem kan u niet aanmelden. (PS 10001)..... | 598 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 24.1.2 | U kan niet worden aangemeld bij het systeem vanwege een ongeldige token. (PS 10002)..... | 598 |
| 24.1.3 | U kan niet worden aangemeld bij het systeem vanwege ontbrekende aanmeldingsreferenties. (PS 10003)..... | 599 |
| 24.1.4 | De Explorer-webtoepassing kan de Explorer-service niet ophalen via de ontvangen webcliëntaanvraag. (PS 10004)..... | 599 |
| 24.1.5 | Uw gebruikersprofiel staat niet toe dat u deze aanvraag uitvoert. (PS 10005)..... | 599 |
| 24.1.6 | Explorer kan een service niet ophalen. (PS 10006)..... | 600 |
| 24.1.7 | Explorer kan de service-locator niet initialiseren. (PS 10007)..... | 600 |
| 24.1.8 | Explorer kan de bijbehorende configuratie niet ophalen. (PS 10008)..... | 600 |
| 24.1.9 | Er is een fout opgetreden tijdens het aanmelden. (PS 15002)..... | 601 |
| 24.1.10 | Tekenreekseigenschap '{0}' ontbreekt in het SSO-configuratiebestand. (PS 15003)..... | 601 |
| 24.1.11 | Boolean-eigenschap '{0}' ontbreekt in het SSO-configuratiebestand. (PS 15004)..... | 601 |
| 24.1.12 | Lijsteigenschap '{0}' ontbreekt in het SSO-configuratiebestand. (PS 15005)..... | 602 |
| 24.1.13 | Er kan geen referentie gevonden worden waarmee u zich kunt aanmelden. (PS 15006)..... | 602 |
| 24.2 | PS 20000 - PS 20015..... | 602 |
| 24.2.1 | Het gegevensbronbestand is niet gevonden. (PS 20001)..... | 602 |
| 24.2.2 | Er is een fout opgetreden tijdens het lezen van de universe. (PS 20002)..... | 603 |
| 24.2.3 | Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de universes uit de CMS (Central Management Server). (PS 20003)..... | 603 |
| 24.2.4 | De informatieruimte is niet gevonden. (PS 20004)..... | 603 |
| 24.2.5 | Het is niet mogelijk de eigenschappen van de informatieruimte te lezen. (PS 20005)..... | 604 |
| 24.2.6 | Het is niet mogelijk de informatieruimten op te halen en deze weer te geven op het tabblad Start. (PS 20006)..... | 604 |
| 24.2.7 | Het is niet mogelijk het indexereren te starten. (PS 20007)..... | 604 |
| 24.2.8 | Het is niet mogelijk de aangevraagde bron te vergrendelen. (PS 20008)..... | 605 |
| 24.2.9 | Het is niet mogelijk de aangevraagde bron te ontgrendelen. (PS 20009)..... | 605 |
| 24.2.10 | Serverfout bij het afmelden. (PS 20010)..... | 605 |
| 24.2.11 | Er is een fout opgetreden op de server tijdens het plannen van een indexeringsstaak. (PS 20011)..... | 606 |
| 24.2.12 | Er is een fout opgetreden op de server tijdens het ophalen van het gebruikersprofiel. (PS 20012)..... | 606 |

| | | |
|---------|---|-----|
| 24.2.13 | Er is een serverfout opgetreden tijdens het annuleren van een indexeringstaak. (PS 20013)..... | 606 |
| 24.2.14 | De toegang tot deze informatieruimte is beperkt. (PS 20014)..... | 607 |
| 24.3 | PS 30000 - PS 30020..... | 607 |
| 24.3.1 | De naam van de informatieruimte mag niet leeg zijn. (PS 30001)..... | 607 |
| 24.3.2 | Er bestaat al een informatieruimte met dezelfde naam. (PS 30002)..... | 607 |
| 24.3.3 | Geen toegang tot de gegevensopslagplaats. (PS 30003)..... | 608 |
| 24.3.4 | Het is niet mogelijk een informatieruimte te maken zonder een dimensie of meetwaarde. (PS 30004)..... | 608 |
| 24.3.5 | Wachtwoordbevestiging van de informatieruimte-planning is mislukt. (PS 30005)..... | 608 |
| 24.3.6 | Tijdens het testen van objecten retourneerde de query meer dan één set records. (PS 30006)..... | 609 |
| 24.3.7 | Tijdens het testen van objecten is door de query een uitzondering in de report-engine van Web Intelligence gegenereerd. (PS 30007)..... | 609 |
| 24.3.8 | Er is een probleem opgetreden tijdens het ophalen van de openbare en favoriete CMS-mappen (Central Management Server). (PS 30008)..... | 609 |
| 24.3.9 | Er is een probleem opgetreden tijdens het ophalen van de informatieruimte-lijst. (PS 30009)..... | 610 |
| 24.3.10 | Er is een probleem opgetreden tijdens het ophalen van de planningsdetails van de informatieruimte. (PS 30010)..... | 610 |
| 24.3.11 | U beschikt over onvoldoende rechten om een informatieruimte op te slaan in de opgegeven map. (PS 30011)..... | 610 |
| 24.3.12 | Het is niet mogelijk om de volgende objecten te gebruiken, aanwijzingen worden niet ondersteund. (PS 30012)..... | 611 |
| 24.3.13 | Selecteer een context voordat u verdergaat. (PS 30013)..... | 611 |
| 24.3.14 | U hebt onvoldoende rechten om een informatieruimte te verwijderen uit de aangegeven map. (PS 30015)..... | 611 |
| 24.3.15 | U hebt onvoldoende rechten om deze informatieruimte te verwijderen. (PS 30016)..... | 612 |
| 24.3.16 | Dit werkblad kan niet worden gebruikt. (PS 30017)..... | 612 |
| 24.3.17 | Dit werkblad kan niet worden gebruikt omdat het geen dimensies heeft. (PS 30019)..... | 612 |
| 24.4 | PS 40000 - PS 40010..... | 613 |
| 24.4.1 | De zoekactie is mislukt. (PS 40001)..... | 613 |
| 24.4.2 | Het is niet mogelijk de laatste versie van de zoekindex te laden. (PS 40002)..... | 613 |
| 24.4.3 | De zoekactie kan niet worden uitgevoerd, er zijn te veel overeenkomende resultaten. (PS 40003)..... | 613 |
| 24.4.4 | De gegevensproviders kunnen de zoekquery niet uitvoeren, omdat een zoekterm met jokertekens te veel overeenkomsten heeft voor één informatieruimte. (PS 40004)..... | 614 |
| 24.5 | PS 50000 - PS 50310..... | 614 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 24.5.1 | Het is niet mogelijk om meer waarden op te halen. (PS 50001)..... | 614 |
| 24.5.2 | Het is niet mogelijk om het diagram te genereren. (PS 50002)..... | 614 |
| 24.5.3 | Het is niet mogelijk om de lijst met meetwaarden op te halen. (PS 50003)..... | 615 |
| 24.5.4 | Het is niet mogelijk om de facetten op het tabblad Verkenning op te halen. (PS 50004)..... | 615 |
| 24.5.5 | Het is niet mogelijk om de waarden van de gegevenstabel op te halen. (PS 50005)..... | 615 |
| 24.5.6 | Het is niet mogelijk het verkennen van de informatieruimte te beginnen. (PS 50006)..... | 616 |
| 24.5.7 | Het is niet mogelijk om de laatste versie van de navigatie-index van de informatieruimte te laden. (PS 50007)..... | 616 |
| 24.5.8 | Het is niet mogelijk het verkennen van de informatieruimte te stoppen. (PS 50008)..... | 616 |
| 24.5.9 | De zoekactie kan niet worden uitgevoerd, er zijn te veel overeenkomende resultaten. (PS 50009)..... | 617 |
| 24.5.10 | De zoekactie kan niet worden uitgevoerd, er zijn te veel overeenkomende resultaten. (PS 50010)..... | 617 |
| 24.5.11 | Kan niet beginnen met het verkennen van de informatieruimte omdat deze geen gegevens bevat. (PS 50011)..... | 617 |
| 24.5.12 | Er is een serverfout opgetreden tijdens het uitvoeren van een exportaanvraag. (PS 50100)..... | 618 |
| 24.5.13 | Er is een serverfout opgetreden tijdens het ophalen van een exportresultaat. (PS 50101)..... | 618 |
| 24.5.14 | Er is een serverfout opgetreden tijdens het annuleren van een exporttaak: geen taak-id opgegeven in aanvraag. (PS 50102)..... | 618 |
| 24.5.15 | De exportindeling wordt niet herkend door de server. (PS 50103)..... | 619 |
| 24.5.16 | De bestemming in de exportaanvraag wordt niet herkend door de server. (PS 50104)..... | 619 |
| 24.5.17 | De opgegeven exportindeling en de bestemming zijn niet compatibel. (PS 50105)..... | 619 |
| 24.5.18 | Er is een serverfout opgetreden tijdens de interactie met de gegevensprovider. (PS 50106)..... | 620 |
| 24.5.19 | Sommige gegevens die door de export-engine zijn ontvangen, zijn niet geldig of worden niet ondersteund, of de aanvraag volgt niet de verwachte syntaxis. (PS 50107)..... | 620 |
| 24.5.20 | Er is een serverfout opgetreden tijdens de interactie met de gegevensprovider. (PS 50108)..... | 620 |
| 24.5.21 | De huidige gegevensset is te groot voor deze export. (PS 50109)..... | 621 |
| 24.5.22 | Er is een serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de aanwijzingsinvoer. (PS 50200)..... | 621 |
| 24.5.23 | Er is een serverfout opgetreden tijdens het analyseren van de aanwijzing. (PS 50201)..... | 621 |

| | | |
|---------|---|-----|
| 24.5.24 | Er is een serverfout opgetreden tijdens het verzenden van de aanwijzingsinvoer. (PS 50202)..... | 622 |
| 24.5.25 | Sommige aanwijzingsinvoer ontbreekt. (PS 50203)..... | 622 |
| 24.5.26 | Ongeldige aanwijzingsinvoer. (PS 50204)..... | 622 |
| 24.5.27 | Er is een serverfout opgetreden tijdens het opslaan van de aanwijzingsinvoer. (PS 50205)..... | 623 |
| 24.5.28 | De geselecteerde objecten zijn niet compatibel. (PS 50206)..... | 623 |
| 24.5.29 | De informatieruimte kan niet worden geladen. (PS 50300)..... | 623 |
| 24.5.30 | De index van de informatieruimte kan niet worden geladen. (PS 50301) | 624 |
| 24.5.31 | De sessie van de gegevensprovider kan niet worden geïnitieerd. (PS 50302)..... | 624 |
| 24.5.32 | De informatieruimte is gebaseerd op een gegevensbron die niet bestaat. (PS 50303)..... | 624 |
| 24.5.33 | De informatieruimte bevat geen facetten. (PS 50304)..... | 625 |
| 24.5.34 | De informatieruimte bevat geen gegevens. (PS 50305)..... | 625 |
| 24.5.35 | Beveiliging op objectniveau kan niet worden toegepast. (PS 50306) | 625 |
| 24.5.36 | De aanpassingsinstellingen kunnen niet worden toegepast. (PS 50307) | 626 |
| 24.5.37 | Een aanvraag aan de onderliggende gegevenstoegangslaag is mislukt. (PS 50308)..... | 626 |
| 24.6 | PS 60000 - PS 60310..... | 627 |
| 24.6.1 | De aangeroepen methode wordt niet ondersteund voor dit eindpunt. (PS 60001)..... | 627 |
| 24.6.2 | De aangeroepen methode vereist een token. (PS 60002)..... | 627 |
| 24.6.3 | Er is een fout opgetreden in de webtoepassing tijdens het parseren van het antwoord. (PS 60003)..... | 627 |
| 24.6.4 | Het aangeroepen eindpunt bestaat niet. (PS 60004)..... | 628 |
| 24.6.5 | De aanvraag heeft een parseerfout veroorzaakt. (PS 60101)..... | 628 |
| 24.6.6 | Er ontbreken parameters in de aanvraag. (PS 60102)..... | 628 |
| 24.6.7 | De aanvraag is onjuist samengesteld. (PS 60103)..... | 629 |
| 24.6.8 | Fout tijdens het maken of bijwerken van het gegevenssegment van de informatieruimte. (PS 60201)..... | 629 |
| 24.6.9 | Fout bij openen van de informatieruimte. Indexeren van informatieruimte is mislukt. (PS 60301)..... | 629 |
| 24.7 | PS 70000 - PS 70003..... | 630 |
| 24.7.1 | Bladwijzer bestaat niet. (PS 70001)..... | 630 |
| 24.7.2 | De informatieruimte kan niet worden geopend. (PS 70002)..... | 630 |
| 24.7.3 | De bladwijzer kan niet worden geopend. (PS 70003)..... | 630 |
| 24.8 | PS 80000 - PS 80105..... | 631 |
| 24.8.1 | Het album kan niet worden geopend. (PS 80001)..... | 631 |



| | | |
|-----------|--|------------|
| 24.8.2 | Het album kan niet worden verwijderd. (PS 80002)..... | 631 |
| 24.8.3 | Het opslaan of verwijderen van het album is mislukt vanwege een gelijktijdige toegang. Probeer het later opnieuw. (PS 80003)..... | 631 |
| 24.8.4 | U hebt onvoldoende rechten om een album te maken. (PS 80101)..... | 632 |
| 24.8.5 | U hebt onvoldoende rechten om een album te openen. (PS 80102)..... | 632 |
| 24.8.6 | U hebt onvoldoende rechten om een album te bewerken. (PS 80103)..... | 632 |
| 24.8.7 | U hebt onvoldoende rechten om een album op te slaan. (PS 80104)..... | 633 |
| 24.8.8 | U hebt onvoldoende rechten om een album te verwijderen. (PS 80105) | 633 |
| 25 | Hulpprogramma voor rapportconversie (RCT): foutberichten. | 634 |
| 25.1 | Onbekende fout (RCT 00001)..... | 634 |
| 25.2 | Conversie is geannuleerd door de gebruiker. (RCT 00011)..... | 634 |
| 25.3 | Er is een fout opgetreden tijdens het starten van de conversieserver. (RCT 00013)..... | 635 |
| 25.4 | Publicatie is mislukt (RCT 00014)..... | 635 |
| 25.5 | De bronserver is niet gevonden of de server is niet actief. (RCT 00016)..... | 635 |
| 25.6 | De doelserver is niet gevonden of de server is niet actief. (RCT 00017)..... | 636 |
| 25.7 | Gebruikersnaam van bron is ongeldig. (RCT 00018)..... | 636 |
| 25.8 | Gebruikersnaam van doel is ongeldig. (RCT 00019)..... | 636 |
| 25.9 | Wachtwoord van bron is ongeldig. (RCT 00020)..... | 637 |
| 25.10 | Wachtwoord van doel is ongeldig. (RCT 00021)..... | 637 |
| 25.11 | Aanmeldingsnaam, poort of wachtwoord onjuist voor bron. (RCT 00022)..... | 637 |
| 25.12 | Aanmeldingsnaam, poort of wachtwoord onjuist voor doel. (RCT 00023)..... | 638 |
| 25.13 | Ongeldige bron. (RCT 00024)..... | 638 |
| 25.14 | Ongeldig doel. (RCT 00025)..... | 639 |
| 25.15 | Kies een verbinding om verder te gaan met controle of schakel het selectievakje uit. (RCT 00026)..... | 639 |
| 25.16 | Het bestand kan niet worden geopend. (RCT 00027)..... | 639 |
| 25.17 | Bestand niet gevonden. Controleer de bestandsnaam. (RCT 00028)..... | 640 |
| 25.18 | Ongeldige bestandsnaam. (RCT 00029)..... | 640 |
| 25.19 | Ongeldig ROC-bestand. Selecteer een geldig ROC-bestand. (RCT 00030)..... | 640 |
| 25.20 | Ongeldig bestand. (Bestand beschadigd?) Selecteer een geldig ROC-bestand. (RCT 00031)..... | 641 |
| 25.21 | Ongeldige bestandsnaam. (RCT 00032)..... | 641 |
| 26 | Foutberichten van RESTful Web Services (RWS) | 642 |
| 26.1 | RWS 00002 - RWS 00010..... | 642 |
| 26.1.1 | Algemene serverfout. (RWS 00002)..... | 642 |
| 26.1.2 | Clientinvoerfout. (RWS 00003)..... | 642 |
| 26.1.3 | Verboden. (RWS 00004)..... | 643 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 26.1.4 | Niet gevonden. (RWS 00005)..... | 643 |
| 26.1.5 | Kan service niet maken. Zie de serverlogboeken voor meer informatie. (RWS 00006)..... | 643 |
| 26.1.6 | Er is een onbekende fout opgetreden tijdens het aanroepen van de service. Zie de serverlogboeken voor meer informatie. (RWS 00007)..... | 644 |
| 26.1.7 | De HTTP-header bevat niet het attribuut X-SAP-LogonToken. (RWS 00008) | 644 |
| 26.1.8 | Bron niet gevonden: {0}. (RWS 00009)..... | 644 |
| 26.1.9 | Bron niet ondersteund voor het aangevraagde object. (RWS 00010)..... | 645 |
| 26.2 | RWS 00011 - RWS 00026. | 645 |
| 26.2.1 | Ongeldige time-outwaarde sessietoken: {0}. (RWS 000011)..... | 645 |
| 26.2.2 | InfoObject met id {0} niet gevonden. (RWS 000012)..... | 645 |
| 26.2.3 | Dubbel object. (RWS 000013)..... | 646 |
| 26.2.4 | Geen relatie met naam {0}. (RWS 000015)..... | 646 |
| 26.2.5 | De serversessie is niet beschikbaar vanuit de PJS-service-bean. (RWS 000016)..... | 646 |
| 26.2.6 | Coderingsfout. (RWS 000017)..... | 647 |
| 26.2.7 | {0} is NULL. (RWS 000018)..... | 647 |
| 26.2.8 | Ongeldig argument: {0}. (RWS 000019)..... | 648 |
| 26.2.9 | Kan waarde van het type {0} niet serealiseren. (RWS 000020)..... | 648 |
| 26.2.10 | Niet-afgesloten tekenreeks. (RWS 000021)..... | 648 |
| 26.2.11 | Datum met onjuiste notatie: {0}. (RWS 000022)..... | 649 |
| 26.2.12 | Tijd met onjuiste notatie: {0}. (RWS 000023)..... | 649 |
| 26.2.13 | Datum/tijd met onjuiste notatie: {0}. (RWS 000024)..... | 649 |
| 26.2.14 | Kan waarde van het type {0} niet deserealiseren. (RWS 000025)..... | 650 |
| 26.2.15 | Kan de attribuutnaam niet ophalen. De naam is null of leeg. (RWS 000026)..... | 650 |
| 26.3 | RWS 00031 - RWS 00051. | 650 |
| 26.3.1 | Modelfout. (RWS 000031)..... | 650 |
| 26.3.2 | Geen setter. (RWS 000032)..... | 651 |
| 26.3.3 | Getter mag geen parameters hebben: {0}. (RWS 000033)..... | 651 |
| 26.3.4 | Setter moet precies één parameter hebben: {0}. (RWS 000034)..... | 651 |
| 26.3.5 | Setter {0} is niet van hetzelfde type als getter {1}. (RWS 000035) | 652 |
| 26.3.6 | bron: {0} + doel: {1}. (RWS 000036)..... | 652 |
| 26.3.7 | Gelijkheid van verwijzing is niet geïmplementeerd. (RWS 000037)..... | 652 |
| 26.3.8 | Dit gebruik in hash-gebaseerde verzamelingen is niet geïmplementeerd. (RWS 000038)..... | 653 |
| 26.3.9 | Klasse {0} is geen modelklasse. (RWS 000039)..... | 653 |
| 26.3.10 | Eigenschap '{0}' kan niet aan twee velden worden gebonden: {1} en {2}. (RWS 000040)..... | 653 |

| | | |
|---------|---|-----|
| 26.3.11 | Attribuut '{0}' kan niet worden gebonden aan twee methoden voor ophalen (of instellen): {1} en {2}. (RWS 000041)..... | 654 |
| 26.3.12 | Model bevat ten minste één attribuut voor alleen-schrijven. naam: {0}, methode: {1}. (RWS 000042)..... | 654 |
| 26.3.13 | Geen toegankelijke constructor zonder parameters voor klasse {0}. (RWS 000043)..... | 655 |
| 26.3.14 | {0}-object is null voor samenstellingseigenschap {1}. (RWS 000044)..... | 655 |
| 26.3.15 | Kan eigenschap '{0}' niet injecteren in veld {1} van het type {2}. (RWS 000045)..... | 655 |
| 26.3.16 | Eigenschapsnaam bestaat al: {0}. (RWS 000046)..... | 656 |
| 26.3.17 | GUID mag het scheidingsteken '/' voor het pad niet bevatten. (RWS 000047)..... | 656 |
| 26.3.18 | Geen type voor klasse {0}. (RWS 000048)..... | 656 |
| 26.3.19 | Leeg filter. (RWS 000049)..... | 657 |
| 26.3.20 | Filter mag '{0}' niet gebruiken in combinatie met andere filterreeksen. (RWS 000050)..... | 657 |
| 26.3.21 | Er is een duplicaat van het {0}-exemplaar gemaakt. (RWS 000051)..... | 657 |
| 26.4 | RWS 00052 - RWS 00075..... | 658 |
| 26.4.1 | Ongeldige aanvraag. (RWS 00052)..... | 658 |
| 26.4.2 | Onbevoegd. (RWS 00053)..... | 658 |
| 26.4.3 | Betaling vereist. (RWS 00054)..... | 658 |
| 26.4.4 | Verboden. (RWS 00055)..... | 659 |
| 26.4.5 | Niet gevonden. (RWS 00056)..... | 659 |
| 26.4.6 | Methode niet toegestaan. (RWS 00057)..... | 659 |
| 26.4.7 | Niet acceptabel. (RWS 00058)..... | 660 |
| 26.4.8 | Proxyverificatie vereist. (RWS 00059)..... | 660 |
| 26.4.9 | Time-out aanvraag. (RWS 00060)..... | 660 |
| 26.4.10 | Conflict. (RWS 00061)..... | 661 |
| 26.4.11 | Verdwenen. (RWS 00062)..... | 661 |
| 26.4.12 | Lengte vereist. (RWS 00063)..... | 661 |
| 26.4.13 | Lengte vereist. (RWS 00063)..... | 662 |
| 26.4.14 | Voorwaarde mislukt. (RWS 00064)..... | 662 |
| 26.4.15 | Aanvraagagentiteit te groot. (RWS 00065)..... | 662 |
| 26.4.16 | Aanvraag-URI te lang. (RWS 00066)..... | 663 |
| 26.4.17 | Niet-ondersteund mediatype. (RWS 00067)..... | 663 |
| 26.4.18 | Aan het aangevraagde bereik kan niet worden voldaan. (RWS 00068)..... | 663 |
| 26.4.19 | Niet aan verwachting voldaan. (RWS 00069)..... | 664 |
| 26.4.20 | Interne serverfout. (RWS 00070)..... | 664 |
| 26.4.21 | Niet geïmplementeerd. (RWS 00071)..... | 664 |
| 26.4.22 | Ongeldige gateway. (RWS 00072)..... | 665 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 26.4.23 | Service niet beschikbaar. (RWS 00073)..... | 665 |
| 26.4.24 | Time-out voor gateway. (RWS 00074)..... | 665 |
| 26.4.25 | HTTP-versie niet ondersteund. (RWS 00075)..... | 666 |
| 26.5 | RWS 00076 - RWS 00080..... | 666 |
| 26.5.1 | Aanmelding wordt mogelijk niet voortgezet omdat er al een sessie aan deze aanvraag is gekoppeld. (RWS 000076)..... | 666 |
| 26.5.2 | Het door u gekozen verificatieschema wordt momenteel niet ondersteund. (RWS 000077)..... | 667 |
| 26.5.3 | De referenties kunnen niet worden gedecodeerd. (RWS 000078)..... | 667 |
| 26.5.4 | Valideer uw invoer. (RWS 000079)..... | 667 |
| 26.5.5 | Cannot bind unknown attribute {0} to method {1}. (RWS00080)..... | 668 |
| 27 | Foutberichten in het vertaalprogramma (TMT)..... | 669 |
| 27.1 | Hulpprogramma voor vertaalbeheer: fouten (TMT)..... | 669 |
| 27.1.1 | Objecttype kan niet worden vertaald. (TMT10000)..... | 669 |
| 27.1.2 | Er is geen invoegtoepassing voor vertaling gedefinieerd voor het type '{0}'. (TMT10010)..... | 669 |
| 27.1.3 | Kan de invoegtoepassing voor vertaling voor het type '{0}' niet laden. (TMT10020)..... | 670 |
| 27.1.4 | '{0}' is een alleen-lezen object. (TMT10030)..... | 670 |
| 27.1.5 | Onverwachte I/O-uitzondering. (TMT10040)..... | 670 |
| 27.1.6 | U hebt geen rechten om '{0}' te vertalen. (TMT10050)..... | 671 |
| 27.1.7 | Ongeldige gebruikersrechten (TMT 20050)..... | 671 |
| 27.1.8 | U bent niet gemachtigd dit document te gebruiken.\n\nHet document hoort bij een andere CMS. U kunt het alleen openen als u verbinding hebt met dezelfde CMS waaruit het is geïmporteerd. (TMT 20070)..... | 671 |
| 28 | Universe: foutberichten..... | 673 |
| 28.1 | Universe-beheer (UNM): foutberichten..... | 673 |
| 28.1.1 | Kan inconsistent zijn. (UNM0001)..... | 673 |
| 28.1.2 | Ongeldige getalnotatie (UNM0002)..... | 673 |
| 28.1.3 | Aanhalingsteken ontbreekt '...' (UNM0003)..... | 674 |
| 28.1.4 | Dubbel aanhalingsteken ontbreekt "...". (UNM0004)..... | 674 |
| 28.1.5 | Accolade rechts ontbreekt {...} (UNM0005)..... | 674 |
| 28.1.6 | Haakje openen ontbreekt na functienaam (...) (UNM0006)..... | 675 |
| 28.1.7 | Haakje sluiten ontbreekt (...) (UNM0007)..... | 675 |
| 28.1.8 | Parameters ontbreken (UNM0008)..... | 675 |
| 28.1.9 | Verkeerd aantal parameters (UNM0009)..... | 676 |
| 28.1.10 | Ongeldig teken (UNM0010)..... | 676 |
| 28.1.11 | Ongeldige insprinking (UNM0011)..... | 676 |
| 28.1.12 | Incompatibele operand (UNM0012)..... | 677 |
| 28.1.13 | Cirkeldefinitie in variabelen (UNM0013)..... | 677 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 28.1.14 | Het resultaat is incompatibel met het objecttype. (UNM0014) | 677 |
| 28.1.15 | Syntaxisfout (UNM0015) | 678 |
| 28.1.16 | Kan niet twee gebruikersobjecten met dezelfde naam maken. (UNM0016) | 678 |
| 28.2 | Universe (UNV): foutberichten. | 678 |
| 28.2.1 | De server reageert niet. (UNV0017) | 679 |
| 28.2.2 | De server reageert niet (UNV0018). | 679 |
| 28.2.3 | Deze aliasnaam wordt voor een tabel gebruikt. (UNV0031) | 679 |
| 28.2.4 | Gerelateerde tabel bestaat niet. (UNV0032) | 680 |
| 28.2.5 | Dit object bestaat al. (UNV0035) | 680 |
| 28.2.6 | Strategieverbinding niet gevonden. (UNV0049) | 680 |
| 29 | Hulpprogramma voor upgradebeheer: foutberichten (UMT). | 682 |
| 29.1 | UMT 00001. | 682 |
| 29.1.1 | De nieuwe taal die u hebt geselecteerd, wordt niet toegepast totdat u het hulpprogramma voor upgradebeheer opnieuw hebt gestart. (UMT 00001) | 682 |
| 29.2 | UMT 00301-00304. | 683 |
| 29.2.1 | Als onderdeel van het upgradeproces voor dit object is er een ander object genaamd '{0}' van het type '{1}' gemaakt. (UMT 00301) | 683 |
| 29.2.2 | Dit object is gemaakt als onderdeel van het upgradeproces voor een ander object, genaamd '{0}' van het type '{1}'. (UMT 00302) | 683 |
| 29.2.3 | Dit object wordt niet toegewezen tijdens de upgrade. Dit is geen fout, maar opzettelijk zo ontworpen. (UMT 00303) | 683 |
| 29.2.4 | Als onderdeel van het upgradeproces voor dit object is er een ander object genaamd '{0}' van het type '{1}' uitgesloten van vastlegging. Dit is geen fout. (UMT 00304) | 684 |
| 29.3 | UMT 10001-10007. | 684 |
| 29.3.1 | U moet een beheerder zijn om parameters te kunnen wijzigen. (UMT 10001) | 684 |
| 29.3.2 | Er is een signaal opgetreden. Er zijn geen verdere details beschikbaar. (UMT 10002) | 685 |
| 29.3.3 | Bestand '{0}' niet gevonden. Controleer of de juiste bestandsnaam is opgegeven. (UMT 10003) | 685 |
| 29.3.4 | Dit object wordt niet vastgelegd. Dit maakt deel uit van het upgradeproces en is geen fout. (UMT 10004) | 685 |
| 29.3.5 | Dit object wordt niet vastgelegd als onderdeel van het upgradeproces voor een ander object, genaamd '{0}' van het type '{1}'. Dit is geen fout. (UMT 10005) | 686 |
| 29.3.6 | Voor gebruikers en groepen die zijn toegewezen via verificatie van derden, wordt de naam (niet de CUID) gebruikt om te detecteren of de gebruiker of groep al bestaat op het doel. (UMT 10006) | 686 |
| 29.3.7 | De upgradeprocedure kan pas worden voortgezet wanneer u de volgende services start of inschakelt: (UMT 10007) | 686 |

| | | |
|---------|---|-----|
| 29.4 | UMT 10101-10105..... | 687 |
| 29.4.1 | U bent aangemeld op de bron-CMS als een gebruiker die niet de systeembeheerder is. U kunt objecten waar u geen rechten toe heeft niet exporteren. Het is raadzaam het hulpprogramma voor upgradebeheer uit te voeren als systeembeheerder. (UMT 10101)..... | 687 |
| 29.4.2 | U bent aangemeld op de doel-CMS als een gebruiker die niet de systeembeheerder is. Bepaalde objecten kunnen vanwege beveiligingsrechten mogelijk niet worden vastgelegd. (UMT 10102)..... | 687 |
| 29.4.3 | U bent aangemeld op zowel de bron- als de doel-CMS als een gebruiker die niet de systeembeheerder is. U kunt objecten waar u geen rechten toe heeft niet exporteren of vastleggen. Het is raadzaam het hulpprogramma voor upgradebeheer uit te voeren als systeembeheerder. (UMT 10103)..... | 688 |
| 29.4.4 | U bent aangemeld op de bron-CMS (XI Release 2) als een gebruiker die niet de systeembeheerder is. U kunt objecten waar u geen rechten toe heeft niet exporteren. Gebruikerswachtwoorden worden ook niet geëxporteerd. Het is raadzaam het hulpprogramma voor upgradebeheer uit te voeren als systeembeheerder. (UMT 10104)..... | 688 |
| 29.4.5 | U bent aangemeld op zowel de bron- als de doel-CMS als een gebruiker die niet de systeembeheerder is. U kunt objecten waar u geen rechten toe heeft niet exporteren of vastleggen. Gebruikerswachtwoorden worden ook niet geëxporteerd. Het is raadzaam het hulpprogramma voor upgradebeheer uit te voeren als systeembeheerder. (UMT 10105)..... | 689 |
| 29.5 | UMT 20001-20016..... | 689 |
| 29.5.1 | Object-id wordt niet herkend: {0}. (UMT 20001)..... | 689 |
| 29.5.2 | Er is een fout opgetreden. Er zijn geen verdere details beschikbaar. (UMT 20002)..... | 689 |
| 29.5.3 | Kan wijzigingen van de invoegtoepassing voor het hulpprogramma voor upgradebeheer niet toepassen. De fout is: {0}. (UMT 20003)..... | 690 |
| 29.5.4 | Er is een onverwachte fout opgetreden. (UMT 20004)..... | 690 |
| 29.5.5 | Er is een onverwachte fout van het type '{0}' opgetreden. (UMT 20005)..... | 690 |
| 29.5.6 | Kan het object met CUID '{0}' niet ophalen via objectbeheer. (UMT 20006)..... | 691 |
| 29.5.7 | Kan de CUID van '{0}' niet ophalen. De fout is: {1}. (UMT 20007)..... | 691 |
| 29.5.8 | Onvoldoende rechten om het toepassingsobject van het hulpprogramma voor upgradebeheer op te halen. Meld u aan als gebruiker met weergaverechten voor het toepassingsobject van het hulpprogramma voor upgradebeheer. (UMT 20008)..... | 691 |
| 29.5.9 | Interne inconsistenties aangetroffen bij zijdelingse onderdelen van het hulpprogramma voor upgradebeheer. Object: '{0}', eigenschap: '{1}', onverwachte waarde: '{2}'. (UMT 20009)..... | 692 |
| 29.5.10 | Interne inconsistenties aangetroffen bij invoegtoepassingen die gekoppeld zijn aan het hulpprogramma voor upgradebeheer. De aanwijzingsnaam '{0}' wordt ten minste gebruikt door de invoegtoepassingen '{1}' en '{2}'. (UMT 20010)..... | 692 |

| | | |
|---------|---|-----|
| 29.5.11 | Interne inconsistenties aangetroffen bij invoegtoepassingen die gekoppeld zijn aan het hulpprogramma voor upgradebeheer. De aanwijzingsnaam '{0}' van invoegtoepassing '{1}' bevat een of meer ongeldige tekens. (UMT 20011)..... | 693 |
| 29.5.12 | Versiecontrole mislukt. Het bronsysteem of het BIAR-systeem van de bron moet een oudere versie zijn. Het doelsysteem moet van de huidige versie zijn. (UMT 20012)..... | 693 |
| 29.5.13 | Versiecontrole mislukt. Het bronsysteem moet van de huidige versie zijn. (UMT 20013)..... | 693 |
| 29.5.14 | Versiecontrole mislukt. De versie van het bronsysteem moet XI Release 2 of later zijn. (UMT 20014)..... | 694 |
| 29.5.15 | Kan Help niet openen in browser. (UMT 20015)..... | 694 |
| 29.5.16 | Het hulpprogramma voor upgradebeheer is momenteel niet geconfigureerd om met WinAD te werken. Raadpleeg de Upgradehandleiding voor het juist instellen van WinAD-verificatie. (UMT 20016)..... | 694 |
| 29.6 | UMT 20106-20112..... | 695 |
| 29.6.1 | U moet zich aanmelden bij de bron-CMS als systeembeheerder om Upgrade voltooien uit te voeren. (UMT 20106)..... | 695 |
| 29.6.2 | U moet zich aanmelden bij de doel-CMS als systeembeheerder om Upgrade voltooien uit te voeren. (UMT 20107)..... | 695 |
| 29.6.3 | U moet zich aanmelden bij de bron-CMS (XI Release 2) als systeembeheerder om Upgrade voltooien uit te voeren. (UMT 20108)..... | 696 |
| 29.6.4 | Er zijn geen Input File Repository Servers beschikbaar voor de bron. Controleer uw bronsysteem en zorg ervoor dat de FRS-servers actief zijn. (UMT 20109)..... | 696 |
| 29.6.5 | Er zijn geen Output File Repository Servers beschikbaar voor de bron. Controleer uw bronsysteem en zorg ervoor dat de FRS-servers actief zijn. (UMT 20110)..... | 696 |
| 29.6.6 | Er zijn geen Input File Repository Servers beschikbaar voor het doel. Controleer uw doelsysteem en zorg ervoor dat de FRS-servers actief zijn. (UMT 20111)..... | 697 |
| 29.6.7 | Er zijn geen Output File Repository Servers beschikbaar voor het doel. Controleer uw doelsysteem en zorg ervoor dat de FRS-servers actief zijn. (UMT 20112)..... | 697 |
| 29.7 | UMT 20201-20215..... | 697 |
| 29.7.1 | Ongeldige upgrademodus gedetecteerd. Raadpleeg de documentatie voor een lijst met aanvaardbare modi. (UMT 20201)..... | 697 |
| 29.7.2 | Naam van bronsysteem mag niet leeg zijn. (UMT 20202)..... | 698 |
| 29.7.3 | Gebruikersnaam van bronsysteem mag niet leeg zijn. (UMT 20203)..... | 698 |
| 29.7.4 | Verificatie van bronsysteem mag niet leeg zijn. (UMT 20204)..... | 698 |
| 29.7.5 | Naam van doel-CMS mag niet leeg zijn. (UMT 20205)..... | 699 |
| 29.7.6 | Gebruikersnaam van doel mag niet leeg zijn. (UMT 20206)..... | 699 |
| 29.7.7 | Verificatietype van doel mag niet leeg zijn. (UMT 20207)..... | 699 |
| 29.7.8 | BIAR-bestandspad mag niet leeg zijn. (UMT 20208)..... | 700 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 29.7.9 | De map die is opgegeven in het BIAR-bestandspad kan niet worden gevonden. Controleer het pad. (UMT 20209)..... | 700 |
| 29.7.10 | Het BIAR-bestandspad is ongeldig. Controleer het pad. (UMT 20210)..... | 700 |
| 29.7.11 | Kan het opgegeven BIAR-bestand niet vinden. Controleer het bestandspad. (UMT 20211)..... | 701 |
| 29.7.12 | Logbestandspad mag niet leeg zijn. (UMT 20212)..... | 701 |
| 29.7.13 | Het logbestandspad is ongeldig. Controleer het pad. (UMT 20213)..... | 701 |
| 29.7.14 | Aanwijzing '{0}' is ongeldig. Raadpleeg de documentatie voor een lijst met aanvaardbare aanwijzingen. (UMT 20214)..... | 702 |
| 29.7.15 | De map die is opgegeven in het logbestandspad kan niet worden gevonden. Controleer het pad. (UMT 20215)..... | 702 |
| 30 | Foutberichten in Web Intelligence. | 703 |
| 30.1 | Web Intelligence (WIJ): foutberichten. | 703 |
| 30.1.1 | U moet de formule-editor gebruiken om een formule te maken. (Fout: WIJ 10000) | 703 |
| 30.1.2 | U kunt geen variabele maken met dezelfde naam als een bestaand documentobject. Geef de nieuwe variabele een andere naam. (Error: WIJ 10001) | 703 |
| 30.1.3 | U kunt dit rapportonderdeel niet plaatsen ten opzichte van een blok, cel of sectie die geplaatst is ten opzichte van dit rapportonderdeel. Selecteer een ander blok, andere cel of sectie in de vervolgkeuzelijst of wis de optie Ten opzichte van. (WIJ 10500)..... | 704 |
| 30.1.4 | Voor Web Intelligence is de Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2_01 vereist. De huidige geïnstalleerde JRE is {0}. Neem contact op met uw beheerder om bij te werken naar 1.4.2_01 of selecteer [default VM] in het [Java Plug-in Control Panel] als u de vereiste versie al hebt geïnstalleerd. (WIJ 11111)..... | 704 |
| 30.1.5 | Er is een fout opgetreden tijdens het decoderen van het document. Probeer het document in het BI-startpunt te openen of neem contact op met uw beheerder. (WIJ 20000)..... | 705 |
| 30.1.6 | Er is een onverwacht probleem opgetreden bij het vernieuwen en openen van het document. Controleer of de gegevensbron nog steeds geldig is en of er waarden zijn gespecificeerd voor de aanwijzingen alvorens de query opnieuw uit te voeren. (WIJ 20001)..... | 705 |
| 30.1.7 | Onverwachte fout. Als u niet opnieuw verbinding kunt maken met de server, sluit u de sessie en start u deze opnieuw. (WIJ 20002)..... | 706 |
| 30.1.8 | De eerste pagina van het huidige rapport kan niet worden verkregen. \nControleer de geldigheid van uw rapport. (ERR WIJ 20003)..... | 706 |
| 30.1.9 | De huidige query bevat niet-omzetbare objecten. De query wordt bijgewerkt. (WIJ 20004)..... | 707 |
| 30.1.10 | De huidige aanvraag heeft beschadigde gegevens geretourneerd. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie. (WIJ 20005)..... | 707 |
| 30.1.11 | Kan geen verbinding maken met de toepassingsserver. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie. (WIJ 20010)..... | 707 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 30.1.12 | Het rapportelement van {0,number} MB dat u wilt kopiëren is te groot om naar een externe toepassing te worden geëxporteerd.\nDe maximaal toegestane grootte is {1,number} MB. (Fout: WIJ 30004)..... | 708 |
| 30.1.13 | Uw gebruikersprofiel geeft u geen toegang tot een documentdomein om bedrijfsdocumenten op te slaan. Sla dit document op als een persoonlijk document of neem contact op met uw beheerder. (ERR WIJ 40000)..... | 708 |
| 30.1.14 | De query in dit document is leeg. Zorg ervoor dat het venster Resultaatobjecten op het tabblad Query objecten bevat voordat u deze query uitvoert. (ERR WIJ 30000)..... | 708 |
| 30.1.15 | Minstens één query in dit document is leeg. Zorg ervoor dat het venster Resultaatobjecten op elk Query-tabblad objecten bevat voordat u de query's uitvoert. (ERR WIJ 30001)..... | 709 |
| 30.1.16 | Onvoldoende geheugen. Maak het browservenster kleiner of start het rapportvenster op. (WIJ 30003)..... | 709 |
| 30.1.17 | Met uw gebruikersprofiel bent u niet gemachtigd voor het opslaan van persoonlijke of bedrijfsdocumenten. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie. (WIJ 40001)..... | 710 |
| 30.1.18 | Er is een onverwachte fout opgetreden. (WIJ 44444)..... | 710 |
| 30.1.19 | Uw versie van Web Intelligence Rich Client is niet recent genoeg om verbinding te kunnen maken met het systeem (ERR WIJ 50003). Klik hier om Web Intelligence Rich Client bij te werken..... | 710 |
| 30.1.20 | De informatie die naar de server is verzonden, bevat ongeldige tekens. Klik op Ongedaan maken om de laatste wijzigingen te annuleren en probeer het opnieuw. (Fout: WIJ 55555)..... | 711 |
| 30.1.21 | Er is een time-out opgetreden voor de sessie. Het document {naam_document}.wid is automatisch opgeslagen in de map Favorieten \~InteractiveAnalysis. Klik op Herstellen om het op te halen. (WIJ 60001)..... | 711 |
| 30.1.22 | Er is een time-out opgetreden voor de sessie, maar het document kan niet automatisch worden opgeslagen omdat de volgende beveiligingsrechten niet zijn toegewezen (WIJ 60002): {lijst_met_rechten}..... | 712 |
| 30.1.23 | Het document kan niet worden opgehaald vanwege een serverprobleem. (WIJ 77777)..... | 712 |
| 30.1.24 | Het Central Managment System werkt niet. Neem contact op met de beheerder voor meer informatie. (WIJ 77779)..... | 712 |
| 30.1.25 | Er is een time-out opgetreden voor uw sessie. Sluit de Java-interface en meld u opnieuw aan. (WIJ 77778)..... | 713 |
| 30.2 | Web Intelligence Desktop (WIO): foutberichten. | 713 |
| 30.2.1 | Aanmelden bij Web Intelligence Desktop niet mogelijk. (WIO 00001)..... | 713 |
| 30.2.2 | Kan de hyperlink niet openen (WIO 00002)..... | 714 |
| 30.2.3 | Er is geen geheugen meer beschikbaar. (WIS 30280) (WIO 30280)..... | 714 |
| 30.2.4 | Kan niet doorgaan vanwege onvoldoende geheugen. Sluit documenten om geheugen vrij te maken. (WIO 30284)..... | 715 |
| 30.3 | Web Intelligence Server (WIS): foutberichten. | 715 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 30.3.1 | De query in dit document is leeg. (WIS 30000) | 715 |
| 30.3.2 | Ten minste één query in het document is leeg. (WIS 30001) | 715 |
| 30.3.3 | Met uw beveiligingsprofiel mag u geen query's bewerken. (WIS 30251) | 716 |
| 30.3.4 | Met uw beveiligingsprofiel mag u geen documenten bewerken. (WIS 30252) | 716 |
| 30.3.5 | Met uw beveiligingsprofiel mag u geen documenten vernieuwen. (WIS 30253) | 716 |
| 30.3.6 | Met uw beveiligingsprofiel mag u geen zoeklijsten vernieuwen. (WIS 30254) | 717 |
| 30.3.7 | Met uw beveiligingsprofiel mag u geen zoeklijsten gebruiken. (WIS 30255) | 717 |
| 30.3.8 | Met uw beveiligingsprofiel mag u het door de query gegenereerde script niet weergeven. (WIS 30256) | 717 |
| 30.3.9 | Met uw beveiligingsprofiel mag u de formuletaal niet gebruiken. (WIS 30257) | 718 |
| 30.3.10 | Met uw beveiligingsprofiel mag u geen analyse op lager niveau uitvoeren. (WIS 30258) | 718 |
| 30.3.11 | Uw beveiligingsprofiel geeft u geen toestemming het analyseniveau uit te breiden. (WIS 30259) | 718 |
| 30.3.12 | Er is een interne fout opgetreden bij het aanroepen van de API {api_name}. (WIS 30270) | 719 |
| 30.3.13 | Het document is te groot om door de server te worden verwerkt. (WIS 30271) | 719 |
| 30.3.14 | Het document is te groot om door de server te worden verwerkt. (WIS 30272) | 719 |
| 30.3.15 | De query of het rapport kan niet worden gegenereerd. (WIS 30351) | 720 |
| 30.3.16 | Er bestaat reeds een query met deze naam. (WIS 30371) | 720 |
| 30.3.17 | Het geheugen van de Web Intelligence-server is vol. Meld u af en probeer later opnieuw verbinding te maken. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (Fout: ERR_WIS_30280) (WIS 30280) | 721 |
| 30.3.18 | De Web Intelligence-server is bezet. Sla openstaande wijzigingen op en probeer later opnieuw verbinding te maken. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (Fout: ERR_WIS_30284) (WIS 30284) | 721 |
| 30.3.19 | Uw document is gesloten omdat de Web Intelligence-server onvoldoende geheugen heeft. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (Fout: ERR_WIS_30285) (WIS 30285) | 721 |
| 30.3.20 | U kunt dit document niet bewerken omdat de query-eigenschappen optie 'Staat andere gebruikers toe alle query's te bewerken' niet was ingeschakeld toen het document werd gemaakt. (WIS 30381) | 722 |
| 30.3.21 | Er is een interne fout gegenereerd door de WIQT. (WIS 30551) | 722 |
| 30.3.22 | Er is een time-out van uw WIQT-sessie opgetreden. Meld u af en meld u opnieuw aan bij het BI-startpunt. (WIS 30553) | 723 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 30.3.23 | Er zijn geen WIQT-servers meer beschikbaar. Het maximaantal gelijktijdige gebruikers is reeds aangemeld. (WIS 30554) | 723 |
| 30.3.24 | Uw beveiligingsprofiel geeft u geen toestemming om documenten als bedrijfsdocumenten op te slaan of documenten via BI-startpunt te verzenden. (WIS 30555) | 723 |
| 30.3.25 | Er bestaat al een bedrijfsdocument met deze naam. Uw beveiligingsprofiel geeft u geen toestemming bedrijfsdocumenten te wissen die door andere gebruikers zijn gemaakt. (WIS 30556) | 724 |
| 30.3.26 | De gegevensopslagruimte bevat geen document met deze naam. Geef een andere documentnaam op. (WIS 30557) | 724 |
| 30.3.27 | Kan de bedoelde actie niet op dit document toepassen. (WIS 30650) | 725 |
| 30.3.28 | De server kan het XML-document niet laden. (WIS 30751) | 725 |
| 30.3.29 | Het XML-bestand voor dit document kan niet worden geopend. Neem contact op met de beheerder. (WIS 30752) | 725 |
| 30.3.30 | Er is een fout opgetreden tijdens het controleren van het XML-document. Neem contact op met de beheerder. (WIS 30753) | 726 |
| 30.3.31 | Het Web Intelligence 2.X-document kan niet worden gemigreerd. (WIS 30761) | 726 |
| 30.3.32 | Migratie van dit document is niet mogelijk. De query en het rapport van het originele Web Intelligence 2.x-document zijn niet gesynchroniseerd. Vernieuw het originele document en sla het op. Probeer het document vervolgens nogmaals te migreren. (WIS 30762) | 727 |
| 30.3.33 | Migratie van het Web Intelligence 2.x-document is niet mogelijk omdat de WIQT-module een fout heeft geretourneerd. Contact your administrator. (WIS 30763) | 727 |
| 30.3.34 | Uw gebruikersprofiel geeft u geen toegang tot een documentdomein om bedrijfsdocumenten op te slaan. Sla dit document op als een persoonlijk document of neem contact op met uw beheerder. (WIS 40000) | 728 |
| 30.4 | Web Intelligence Desktop HTML-interface (WIH): foutberichten. | 728 |
| 30.4.1 | Dit document kan niet worden opgeslagen. (WIH 00014). | 728 |
| 30.4.2 | Er is een time-out opgetreden voor de sessie. Het document {naam_document}.wid is automatisch opgeslagen in de map Favorieten \~WebIntelligence. Klik op Herstellen om het op te halen. (WIH 00015) | 729 |
| 30.4.3 | Er is een time-out opgetreden voor de sessie, maar het document kan niet automatisch worden opgeslagen omdat de volgende beveiligingsrechten niet zijn toegewezen (WIH 00016): {lijst_met_rechten} | 729 |
| 30.5 | ReportEngine Web Intelligence (RWI): foutberichten. | 730 |
| 30.5.1 | RWI 00000 - RWI 00314. | 730 |
| 30.5.2 | RWI 00315 - RWI 00605. | 737 |
| 30.5.3 | RWI 00606 - RWI 00850. | 744 |
| 30.6 | Framework van Aangepaste gegevensbron (AGB): foutberichten. | 752 |
| 30.6.1 | Framework van gebruikersinterface van aangepaste gegevensbron: foutberichten. | 752 |
| 30.6.2 | Invoegtoepassing van aangepaste gegevensbron van webservices: foutberichten. | 757 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 30.6.3 | Framework van aangepaste gegevensbron: foutberichten. | 761 |
| 31 | HTTP-fouten. | 769 |
| 31.1 | Problemen met HTTP 404-fouten oplossen. | 769 |
| 31.2 | Problemen met HTTP 500-fouten oplossen. | 769 |
| 32 | Foutberichten van Dashboards. | 771 |
| 32.1 | DSL-initialisatie mislukt. (XLS 000001)..... | 771 |
| 32.2 | Kan DSL-services niet vinden. Controleer uw BusinessObjects-installatie. (XLS 000002)..... | 771 |
| 32.3 | Kan geen verbinding maken met SAP BusinessObjects-server. Controleer uw netwerkverbinding. (XLS 000003)..... | 771 |
| 32.4 | Kan gegevens niet (de)serialiseren. (XLS 000004)..... | 772 |
| 32.5 | Kan uitzondering niet serialiseren:{0}. (XLS 000005)..... | 772 |
| 32.6 | Gegevensbron ({0} - {1}) niet gevonden. (XLS 000006)..... | 772 |
| 32.7 | Kan DSL-bibliotheek van Dashboards niet laden. (XLS 000007)..... | 773 |
| 32.8 | Kan sessie niet laden. (XLS 000008)..... | 773 |
| 32.9 | Verwerking aanvraag is mislukt. (XLS 000009)..... | 773 |
| 32.10 | Kan {0} InfoObject niet vinden: {1}. Controleer of het bestaat en of u er rechten voor hebt. (XLS 000010)..... | 774 |
| 32.11 | Kan geen informatie over gegevensverbinding voor universe vinden: {0}. (XLS 000011)..... | 774 |
| 32.12 | Onbekende serverfout. Probeer het later nog eens. (XLS 000012)..... | 774 |
| 32.13 | Ongeldige configuratie-eigenschap van Dashboards-server: {0}. (XLS 000013) | 775 |
| 32.14 | Kan het configuratiebestand van Dashboards-server niet vinden of laden. (XLS 000014)..... | 775 |
| 32.15 | Uw query heeft meerdere SQL-instructies gegenereerd, dit wordt niet ondersteund. Pas uw query aan. (XLS 000015)..... | 775 |
| 32.16 | Gecombineerde query wordt niet ondersteund. (XLS 000016)..... | 776 |
| 32.17 | Het pad naar het cachebestand is ongeldig. (XLS 000017)..... | 776 |
| 32.18 | Kan verwerkingsserver van Dashboards niet initialiseren. (XLS 000018)..... | 776 |
| 32.19 | Huidige gebruiker heeft geen rechten: {0} op object: {1}. (XLS 000019)..... | 777 |
| 32.20 | DSL kan de provider niet maken (XLS 000020)..... | 777 |
| 32.21 | Kan geen verbinding met de server maken. Meld u aan en probeer het nogmaals. (XLW 000001)..... | 777 |
| 32.22 | Kan niet communiceren met de server. Probeer het opnieuw. Neem contact op uw systeembeheerder of technische ondersteuning als het probleem zich blijft voordoen. (XLW 000002)..... | 778 |
| 32.23 | Lezen van aanvraag is mislukt ({0}). (XLW 000003)..... | 778 |
| 33 | Platform zoeken: foutberichten. | 779 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 33.1 | Extractieversie van nieuw document is niet geïmplementeerd. Neem contact op met de systeembeheerder. (PSS 00002)..... | 779 |
| 33.2 | Extractie mislukt om onbekende redenen voor {0}. Neem contact op met de systeembeheerder. (PSS 00003) | 779 |
| 33.3 | Tijdens de extractie van het object met SI_ID {0} is er een fout wegens onvoldoende geheugen opgetreden. Controleer de documentgrootte. (PSS 00004)..... | 780 |
| 33.4 | Indexering mislukt omdat meer dan één index-engine is ingeschakeld. (PSS 01001)..... | 780 |
| 33.5 | Indexering mislukt. Alle index-engines zijn mogelijk uitgeschakeld (PSS 01002)..... | 780 |
| 33.6 | Index is niet gereed. Probeer het later nogmaals. (PSS 01004)..... | 781 |
| 33.7 | De reeks is te algemeen. Geef een specifiekere reeks op. (PSS 02001)..... | 781 |
| 33.8 | Zoekreeks is leeg. Voer een geldige zoekreeks in. (PSS 02003)..... | 782 |
| 33.9 | Zoekreeks is ongeldig. Raadpleeg de documentatie voor informatie over de ondersteunde zoeksyntaxis. (PSS 02004)..... | 782 |
| 33.10 | Server is bezet. Probeer het later nogmaals. (PSS 02005)..... | 782 |
| 33.11 | Samenvatting kan niet worden opgehaald voor {0}. (PSS 03002) | 783 |
| 33.12 | Inhoud kan niet worden opgehaald voor {0}. (PSS 03004) | 783 |
| 33.13 | Kan het object met SI_ID {0} niet ophalen omdat het document mogelijk een PPT-document zonder opmerkingen of met een wachtwoord beveiligd is, of inhoud heeft die niet kan worden opgehaald. (PSS 03007)..... | 783 |
| 33.14 | Kan het object met SI_ID {0} niet ophalen omdat het PDF-document mogelijk inhoud heeft die niet kan worden opgehaald. (PSS 03008) | 784 |
| 33.15 | Kan het object met SI_ID {0} niet ophalen omdat het document mogelijk inhoud heeft die niet kan worden opgehaald of te groot is. (PSS 03009) | 784 |
| 33.16 | RASFactory-service kan niet worden geretourneerd. (PSS 04001)..... | 785 |
| 33.17 | Niet ondersteund InfoObject {0} doorgegeven aan Crystal Reports-extractie. (PSS 04003)..... | 785 |
| 33.18 | Crystal Reports-rapport {0} kan niet worden gesloten. (PSS 04005) | 785 |
| 33.19 | RAS kan het document {0} niet openen. (PSS 04006)..... | 786 |
| 33.20 | Kan geen context voor universe met een uitzondering maken: {0}. (PSS 05001) | 786 |
| 33.21 | Kan de waarde DataSourceElement niet ophalen. Zorg ervoor dat DataSourceName gemaakt is en de verbinding beschikbaar is. (PSS 05002) | 786 |
| 33.22 | Kan bedrijfslaag voor universe {0} niet maken. Dit is mogelijk het gevolg van ontbrekende context of niet beschikbare kernservices. (PSS 05003) | 787 |
| 33.23 | De Interactive Analysis-verwerkingsserver is mogelijk niet beschikbaar. Kan exemplaar van document niet maken. (PSS 06002)..... | 787 |
| 33.24 | De extractieversie van het nieuwe document is niet geïmplementeerd. Neem contact op met de systeembeheerder. (PSS 06004) | 788 |
| 33.25 | Document {0} van Interactive Analysis kan niet worden gesloten. (PSS 06005) | 788 |

| | |
|--|------------|
| 33.26 De Interactive Analysis-verwerkingsserver kan document {0} niet openen. (PSS 06006)..... | 788 |
| 33.27 Document van Interactive Analysis bevat onjuiste Universe-verbindingsgegevens. (PSS 06007)..... | 789 |
| 33.28 Explorer-zoekserver is mogelijk niet beschikbaar. Kan geen resultaten compileren. (PSS 07001)..... | 789 |
| 33.29 Interne fout opgetreden tijdens het ophalen van informatieruimten. (PSS 07002)..... | 789 |
| 34 Toezicht: foutberichten. | 791 |
| 34.1 Er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van de test. (MON00001) | 791 |
| 34.2 Er is een fout opgetreden tijdens het in een lijst plaatsen van de testen. (MON00002)..... | 791 |
| 34.3 Er is een fout opgetreden tijdens het lezen van de testresultaten van het bestand met id: {0}. (MON00003)..... | 792 |
| 34.4 Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de URL's voor de actie Eigenschappen/Planning/Geschiedenis. (MON00004)..... | 792 |
| 34.5 Er is een fout opgetreden tijdens het pagineren van de lijst met tests. (MON00006) | 792 |
| 34.6 {0} is geen geldige waarde van {1}. (MON00007)..... | 793 |
| 34.7 Er is een uitzondering opgetreden tijdens het uitvoeren van de aanvraag. (MON00008)..... | 793 |
| 34.8 Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de trendgegevens uit de database. (MON00009)..... | 794 |
| 34.9 Er is een fout opgetreden tijdens het in een lijst plaatsen van de controles. (MON00010)..... | 794 |
| 34.10 Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de details voor controle {0}. (MON00011)..... | 794 |
| 34.11 Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van controlestatus {0}. (MON00012)..... | 795 |
| 34.12 Er is een fout opgetreden tijdens het maken van controle {0}. (MON00013)..... | 795 |
| 34.13 Er is een fout opgetreden tijdens het verwijderen van controle {0}. (MON00014)..... | 796 |
| 34.14 Er is een fout opgetreden tijdens het maken van een kopie van controle {0}. (MON00015)..... | 796 |
| 34.15 Er is een fout opgetreden tijdens het bewerken van controle {0}. (MON00016) | 796 |
| 34.16 Er is een fout opgetreden tijdens het pagineren van de controlelijst. (MON00017)..... | 797 |
| 34.17 Er is een fout opgetreden tijdens het markeren van controle {0} als Favoriet. (MON00018)..... | 797 |
| 34.18 Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van recente meldingen. (MON00019)..... | 798 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 34.19 | Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van meldingen voor controle {0}. (MON00020)..... | 798 |
| 34.20 | Er is een fout opgetreden tijdens het verwijderen van een melding. (MON00021)..... | 798 |
| 34.21 | Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van het totaalaantal pagina's met meldingen. (MON00022)..... | 799 |
| 34.22 | Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van het aantal controles met meldingen. (MON00023)..... | 799 |
| 34.23 | Er is een fout opgetreden tijdens het instellen van een melding voor bevestigde eigenschap. (MON00024)..... | 800 |
| 34.24 | Er is een fout opgetreden tijdens het instellen van de melding als gelezen. (MON00025)..... | 800 |
| 34.25 | Server niet ingeschakeld. (MON00026)..... | 800 |
| 34.26 | Onbekende fout. (MON00027)..... | 801 |
| 34.27 | Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de KPI's. (MON00028)..... | 801 |
| 34.28 | Er is een fout opgetreden tijdens het vernieuwen van de beheerde entiteiten. (MON00029)..... | 801 |
| 34.29 | Er is een fout opgetreden tijdens het inschakelen van controle. (MON00030)..... | 802 |
| 34.30 | Time-outwaarde mag niet nul of negatief zijn. (MON00031) | 802 |
| 34.31 | Onjuiste time-outwaarde. (MON00032) | 802 |
| 34.32 | Invoerparametertype '{0}' niet herkend. (MON00033)..... | 803 |
| 34.33 | Onjuiste invoerparameter: {0} (MON00034) | 803 |
| 34.34 | Fout bij het ophalen van het test-InfoObject .(MON00035) | 803 |
| 34.35 | Test-InfoObject niet gevonden. (MON00036) | 804 |
| 34.36 | De volgende argumenten ontbreken {0}. (MON00037) | 804 |
| 34.37 | Er is een fout opgetreden tijdens het uit- of inschakelen van controle {0}. (MON00039)..... | 804 |
| 34.38 | Mogelijk is de controleservice nog niet gestart of is het starten mislukt. Controleer de servicestatus. (MON00041)..... | 805 |
| 34.39 | Tijdens het uitvoeren van de test is een uitzondering opgetreden. (MON00042)..... | 805 |
| 34.40 | Tijdens het formatteren van de reactie is een uitzondering opgetreden. (MON00044)..... | 806 |
| 34.41 | Er is een fout opgetreden tijdens het in een lijst plaatsen van de gebruikers. (MON00045)..... | 806 |
| 34.42 | Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van KPI-gegevens. (MON00046)..... | 806 |
| 34.43 | Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van gesynchroniseerde livegegevens. (MON00047)..... | 807 |
| 34.44 | Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de controlestatus. (MON00048)..... | 807 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 34.45 | Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van het resultatenrapport van de test. (MON00049) | 808 |
| 34.46 | Er is een fout opgetreden tijdens het opslaan van de test. (MON00050)..... | 808 |
| 34.47 | Er is een fout opgetreden tijdens het weergeven van de eigenschappen van de test. (MON00051) | 808 |
| 34.48 | Er is een fout opgetreden tijdens het opslaan van de eigenschappen van de toepassing. (MON00052)..... | 809 |
| 34.49 | Er is een fout opgetreden tijdens het weergeven van de eigenschappen van de toepassing. (MON00053) | 809 |
| 34.50 | Er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van de back-up-taak van de database. (MON00054)..... | 810 |
| 34.51 | Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de details van het afgeleide gegeven. (MON00055)..... | 810 |
| 34.52 | Er is een fout opgetreden tijdens het bewerken van het afgeleide gegeven {0}. (MON00056)..... | 810 |
| 34.53 | Er is een fout opgetreden tijdens het uitschakelen van controle. (MON00057) | 811 |
| 34.54 | Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van waarschuwingen. (MON00058) | 811 |
| 34.55 | Er is een fout opgetreden tijdens het maken van het afgeleide gegeven. (MON00059)..... | 811 |
| 34.56 | Er is een fout opgetreden tijdens het instellen van de KPI's die op het dashboard moeten worden weergegeven. (MON00060)..... | 812 |
| 34.57 | Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de analyse op lager niveau van het gegeven. (MON00061)..... | 812 |
| 34.58 | Er is een fout opgetreden tijdens het markeren van controle {0} als KPI. (MON00062)..... | 813 |
| 34.59 | Er is een fout opgetreden tijdens het uploaden van het scriptbestand naar de test. (MON00063) | 813 |
| 34.60 | Kies een opdrachtregel of een scriptbestand als invoer voor het argument - scriptbased. U kunt niet beide opties selecteren. (MON00064) | 813 |
| 34.61 | De invoer heeft niet de juiste indeling voor op script gebaseerde testen voor het volgende argument: {0} (MON00065) | 814 |
| 34.62 | De volgende invoer: {0} ontbreekt voor de op script gebaseerde test. (MON00066) | 814 |
| 34.63 | Waarde voor invoerparameter {0} ontbreekt. (MON00067)..... | 814 |
| 34.64 | Kan de status van de beheerde entiteit niet ophalen. (MON00068)..... | 815 |
| 34.65 | Kan de hiërarchie niet ophalen. (MON00069)..... | 815 |
| 34.66 | Er is een fout opgetreden tijdens het maken van de test. (MON00070)..... | 815 |
| 34.67 | Er is een fout opgetreden tijdens het verwijderen van de test. (MON00071) | 816 |
| 34.68 | Kan de controle voor het topologieknooppunt niet ophalen. (MON00072)..... | 816 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 34.69 | Er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van een query op de InfoStore voor afbeelding (MON00073)..... | 817 |
| 34.70 | Een controle met de opgegeven naam bestaat al {0} (MON00074)..... | 817 |

1 Documentgeschiedenis

De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste documentwijzigingen.

| Versie | Datum | Beschrijving |
|---|---------------|----------------------------------|
| SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite 4.1 | Mei 2013 | Eerste uitgave van dit document |
| SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite 4.1 Support Package 1 | Augustus 2013 | Tweede uitgave van dit document. |
| SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite 4.1 Support Package 2 | november 2013 | Derde uitgave van dit document. |

2 Beheer- en beveiligingsfoutberichten

Beheerfoutberichten worden in de volgende categorieën ingedeeld:

- Beheerfouten (ADM)
- Wizard Beheeromgeving (ADW); foutberichten
- BI-platformservers (FWB): foutberichten
- BIP-framework middleware (FWM): foutberichten
- Beveiliging (USR): fouten

2.1 Beheerfouten (ADM)

Beheerfoutberichten tonen het volgende:

| Bereik | Categorie |
|---------------------|--------------|
| ADM0012 - ADM 00208 | Beheerfouten |

2.2 Wizard Beheeromgeving (ADW); foutberichten

Foutberichten van de wizard Beheeromgeving tonen het volgende:

| Bereik | Categorie |
|-------------------|---|
| ADW0002 - ADW0025 | Fouten van de wizard Beheeromgeving instellen |

2.3 BIP-framework middleware (FWM): foutberichten

BIP-framework middleware (FWM) bevat de volgende foutberichtcategorieën:

| Bereik | Categorie |
|-----------------------|--------------------------------|
| FWM 00001 - FWM 00009 | BIP-framework middleware (FWM) |
| FWM 01001 - FWM 01014 | BIP-framework middleware (FWM) |
| FWM 02001 - FWM 02140 | BIP-framework middleware (FWM) |
| FWM 04002 - FWM 04038 | BIP-framework middleware (FWM) |
| FWM 08001 - FWM 08006 | BIP-framework middleware (FWM) |

| Bereik | Categorie |
|-----------------------|--------------------------------|
| FWM 10001 - FWM 10007 | BIP-framework middleware (FWM) |
| FWM 12001 - FWM 12013 | BIP-framework middleware (FWM) |
| FWM 14001 - FWM 14009 | BIP-framework middleware (FWM) |
| FWM 16001 - FWM 16005 | BIP-framework middleware (FWM) |
| FWM 17001 - FWM 17003 | BIP-framework middleware (FWM) |

2.3.1 FWM 00001 - FWM 00012

2.3.1.1 (FWM 00001) Transportfout: communicatiefout

Oorzaak

De client kan niet communiceren met de server omdat de server mogelijk offline is, omdat er een probleem is met netwerkcommunicatie is of omdat er een time-out voor de clientaanvraag is opgetreden.

Actie

Controleer of de server online is, netwerkcommunicatie mogelijk is en verhoog de tijd voordat er een time-out optreedt voor een aanvraag.

2.3.1.2 (FWM 00002) Transportfout: onvoldoende bronnen

Oorzaak

De client en server kunnen niet met elkaar communiceren.

Actie

Controleer of zowel de clients als de server SSL gebruiken of niet gebruiken.

2.3.1.3 (FWM 00003) Kerberos-doelnaam %1 is onbekend. Neem contact met de systeembeheerder om te controleren of deze correct is ingesteld

Oorzaak

De doelaccount van de SPN (Server Principal Name) wordt niet herkend.

Actie

Controleer of de doelaccount en doel-SPN bestaan.

2.3.1.4 (FWM 00004) Kan geen contact krijgen met de Active Directory-server

Oorzaak

De Active Directory Server kan niet worden bereikt.

Actie

Zoek de servernaam in de logboeken en zorg ervoor dat de server toegankelijk is.

2.3.1.5 (FWM 00005) Er kan nu niet worden geverifieerd met de invoegtoepassing voor Active Directory-verificatie. Probeer het opnieuw. Neem contact op met uw afdeling voor technische ondersteuning als het probleem zich blijft voordoen.

Oorzaak

De Active Directory-invoegtoepassing gebruikt een verouderde aliasindeling.

Actie

Werk de Active Directory-invoegtoepassing in de Central Management Console bij op de pagina [Windows AD](#).

2.3.1.6 (FWM 00006) U bent niet aangemeld met Active Directory-verificatie. Vraag de systeembeheerder of u lid bent van een geldige toegewezen groep en probeer het opnieuw. Als u geen lid bent van het standaarddomein, voert u uw naam in als gebruikersnaam@DNS-domeinnaam en probeert u het opnieuw

Oorzaak

Er kan geen aanmeldingscontext worden gemaakt.

Actie

Zorg dat de vermelding van het configuratiebestand geldig is en dat u over de benodigde rechten beschikt voor het maken van een aanmeldingscontext.

2.3.1.7 (FWM 00007) Ongeldige gebruikersnaam of ongeldig wachtwoord. Als uw account zich onder een andere hoofdmap dan %1 bevindt, moet u uw DN invoeren

Oorzaak

Uw gebruikersnaam kan niet worden geverifieerd.

Actie

Voer een geldige gebruikersnaam en een geldig wachtwoord in.

i Opmerking

Als uw account zich op een ander systeem bevindt, moet u uw onderscheidende naam invoeren.

2.3.1.8 (FWM 00008) LDAP-verificatie is niet geconfigureerd voor het gebruik van eenmalige aanmelding. Neem contact op met de systeembeheerder

Oorzaak

U hebt eenmalige aanmelding niet geconfigureerd.

Actie

Configureer eenmalige aanmelding.

2.3.1.9 (FWM 00009) LDAP-verificatie met een leeg wachtwoord wordt niet ondersteund als eenmalige aanmelding niet is ingeschakeld

Oorzaak

U hebt geen wachtwoord ingevoerd.

Actie

Voer een geldig wachtwoord in.

2.3.1.10 (FWM 00010) De taal ontbreekt

Oorzaak

De taal voor SAP-verificatie is niet opgegeven.

Actie

Voer een geldige taal in. Zorg dat er geen ongeldige tekens worden gebruikt: spaties, gecodeerde spaties ("%20") of aanhalingstekens ("").

2.3.1.11 (FWM 00011) De referenties voor taakverdelingsaanmelding zijn ongeldig

Oorzaak

De referenties voor taakverdelingsaanmelding voor SAP-verificatie bevatten ongeldige tekens.

Actie

Voer geldige referenties in. Zorg dat er geen ongeldige tekens worden gebruikt: spaties, gecodeerde spaties ("%20") of aanhalingstekens ("").

2.3.1.12 (FWM 00012) De referenties voor rechtstreekse aanmelding bij de toepassingshost zijn ongeldig

Oorzaak

De referenties die zijn ingevoerd voor rechtstreekse aanmelding bij de toepassing voor SAP-verificatie, bevatten ongeldige tekens.

Actie

Voer een geldig geheel getal als host in. Zorg dat er geen ongeldige spaties, gecodeerde spaties ("%20") of aanhalingstekens worden gebruikt.

2.3.2 FWM 01001 - FWM 01014

2.3.2.1 (FWM 01001) Er is een probleem opgetreden tijdens de communicatie met de server {0}

Oorzaak

Er is een probleem opgetreden tijdens de communicatie met de server.

Actie

Zie de oorzaak van het probleem voor meer informatie.

2.3.2.2 (FWM 01002) Kan niet opnieuw verbinding maken met CMS {0}. De sessie is afgemeld of verlopen

Oorzaak

U hebt zich afgemeld of uw sessie is verlopen.

Actie

Meld u opnieuw aan.

2.3.2.3 (FWM 01003) Server {0} is niet gevonden of niet beschikbaar

Oorzaak

De server kan niet worden gevonden. Deze is mogelijk offline.

Actie

Controleer de poortinstellingen van de Central Management Server om vervolgens de server te starten en te activeren.

2.3.2.4 (FWM 01005) Kan geen socket openen voor communicatie met CMS {0}

Oorzaak

Socket kan niet worden geopend voor communicatie met de Central Management Server.

Actie

Controleer of de Central Management Server actief is.

2.3.2.5 (FWM 01006) Kan geen verbinding maken met service {0} van server {1} via CMS {2}

Oorzaak

Kan geen verbinding maken met de service via de Central Management Server.

Actie

Meld u aan bij de Central Management Console en controleer of de service op de juiste server uitgevoerd wordt.

2.3.2.6 (FWM 01007) Kan geen lijst maken van services van server {0} via CMS {1}

Oorzaak

Er kan geen lijst van de uitgevoerde services op de opgegeven server worden gemaakt via de opgegeven Central Management Server.

Actie

Meld u aan bij de Central Management Console en controleer of de services op de juiste server worden uitgevoerd.

2.3.2.7 (FWM 01008) Kan servers in CMS {0} en cluster {1} met type {2} en extra criteria {3} niet vinden. Mogelijk is geen van deze servers beschikbaar of zijn ze uitgeschakeld door de beheerder

Oorzaak

De vereiste servers zijn niet gevonden. Deze zijn mogelijk offline of uitgeschakeld.

Actie

Zorg ervoor dat alle vereiste servers actief en beschikbaar zijn.

2.3.2.8 (FWM 01009) Er is een communicatiefout opgetreden bij het maken van verbinding met server {0}

Oorzaak

De aangegeven communicatiefout heeft zich voorgedaan bij het verbinding maken met de server.

Actie

Zie de oorzaak van de fout voor meer informatie.

2.3.2.9 (FWM 01010) Servergroep {0} is niet gevonden in CMS {1}

Oorzaak

De aangegeven servergroep is niet gevonden op de Central Management Server.

Actie

Maak de aangegeven servergroep.

2.3.2.10 (FWM 01011) Service {0} is niet gevonden op server {1}

Oorzaak

De aangegeven service is niet gevonden op de aangegeven server.

Actie

Meld u aan bij de Central Management Console en controleer of de aangegeven service op de aangegeven server uitgevoerd wordt.

2.3.2.11 (FWM 01012) De SSL-modus wordt aangevraagd, maar de volgende argumenten zijn niet aanwezig: {0}

Oorzaak

Er ontbreken enkele argumenten in de aanvraag voor de SSL-modus.

Actie

Zorg ervoor dat de aanvraag alle SSL-argumenten bevat.

2.3.2.12 (FWM 01013) SSL-modus wordt aangevraagd. Er is een fout opgetreden bij het openen of lezen van gegevens in het bestand met de naam {0}. Het foutbericht is {1}

Oorzaak

Het aangegeven bestand kan niet worden geopend of gelezen.

Actie

Zorg ervoor dat de SSL-bestanden bestaan en gelezen kunnen worden.

2.3.2.13 (FWM 01014) Kan servers in CMS {0} en cluster {1} met type {2} en service {3} niet vinden. Mogelijk is geen van deze servers beschikbaar of zijn ze uitgeschakeld door de beheerder

Oorzaak

Servers met de vereiste services kunnen niet worden gevonden. Deze zijn mogelijk offline of uitgeschakeld door de beheerder.

Actie

Zorg ervoor dat alle vereiste servers online en ingeschakeld zijn en dat de relevante vereiste services actief zijn.

2.3.3 FWM 02001 - FWM 02137

2.3.3.1 (FWM 02001) {0}

Oorzaak

De aangegeven uitzondering is opgetreden.

Actie

Zie de oorzaak van de aangegeven uitzondering voor meer informatie.

2.3.3.2 (FWM 02002) Er is een probleem met het ophalen van service {0} van server {1}

Oorzaak

De service kan niet worden geopend op de server.

Actie

Controleer of service actief is en is ingeschakeld op de server.

2.3.3.3 (FWM 02003) De notatie van URI {0} is onjuist

Oorzaak

De notatie van de URI is onjuist.

Actie

Controleer of de URI geldig is.

2.3.3.4 (FWM 02004) Er is een onverwachte fout opgetreden

Oorzaak

De fout is onverwacht.

Actie

Controleer het logboekbestand. Waarschijnlijk zijn er voorafgaand aan deze fout enkele andere fouten in het systeem opgetreden.

2.3.3.5 (FWM 02005) Ophalen van geldige informatie over pagineringsindices is mislukt waardoor de paginering niet kan worden voortgezet

Oorzaak

Ophalen van geldige informatie over pagineringsindices is mislukt nadat het maximumaantal pogingen is bereikt waardoor de paginering niet kan worden voortgezet. Mogelijk is de set InfoObjects bijgewerkt waardoor de pagineringsindices zijn gewijzigd.

Actie

Vernieuw de objectset, zodat de pagineringsindices opnieuw worden berekend.

2.3.3.6 (FWM 02006) Er is een probleem opgetreden tijdens het schrijven van bestand {0} naar de gegevensopslagruimte

Oorzaak

Er is een probleem opgetreden tijdens het schrijven van een bestand naar de gegevensopslagruimte.

Actie

Controleer of de File Repository Server op dit moment reageert.

2.3.3.7 (FWM 02007) Er is een probleem opgetreden tijdens het lezen van bestand {0} uit de gegevensopslagruimte

Oorzaak

Er is een probleem opgetreden tijdens het lezen van een bestand uit de gegevensopslagruimte. Dit probleem kan worden veroorzaakt doordat de File Repository Server of de bestands-I/O voor lokale bestanden niet toegankelijk zijn.

Actie

Controleer of u de over de juiste rechten beschikt voor het bestand en of de File Repository Server op dit moment reageert. Controleer ook op de lokale computer of het bestand dat in het foutbericht wordt vermeld, toegankelijk en schrijfbaar is.

2.3.3.8 (FWM 02008) Er is een probleem opgetreden tijdens het lezen van een stroom uit de gegevensopslagruimte

Oorzaak

Er is een probleem opgetreden tijdens het lezen van een bestand uit de gegevensopslagruimte. Dit probleem kan zich voordoen wanneer de File Repository Server niet meer toegankelijk is, of wanneer de bestandsstroom die voor het bestand is gemaakt, te kort is om de volledige bestandsinhoud te kunnen omvatten.

Actie

Controleer of u de over de juiste rechten beschikt voor het bestand en of de File Repository Server op dit moment reageert. Controleer ook of de stroombuffer zodanig is toegewezen dat deze de volledige bestandsinhoud kan omvatten.

2.3.3.9 (FWM 02009) Er is een probleem opgetreden tijdens het schrijven van een stroom naar de gegevensopslagruimte

Oorzaak

Er is een probleem opgetreden tijdens het schrijven van een bestand naar de gegevensopslagruimte. Dit probleem kan zich voordoen wanneer de File Repository Server niet toegankelijk is.

Actie

Controleer of u de over de juiste rechten beschikt voor het bestand en of de File Repository Server op dit moment reageert.

2.3.3.10 (FWM 02010) Er is een probleem opgetreden tijdens het kopiëren van {0} naar {1} in de gegevensopslagruimte

Oorzaak

Er is een probleem opgetreden tijdens het kopiëren van een bestand in de gegevensopslagruimte.

Actie

Controleer of de File Repository Server op dit moment reageert.

2.3.3.11 (FWM 02011) Er is een probleem opgetreden met een bestandslezer

Oorzaak

Er is een probleem opgetreden tijdens het lezen van de File Repository Server via de interface van de FRS-bestandslezer.

Actie

Controleer of de File Repository Server op dit moment reageert.

2.3.3.12 (FWM 02012) Er is een probleem opgetreden met een bestandsschrijver

Oorzaak

Er is een probleem opgetreden tijdens het schrijven naar de File Repository Server via de interface van de FRS-bestandsschrijver.

Actie

Controleer of de File Repository Server op dit moment reageert.

2.3.3.13 (FWM 02013) Er is een probleem opgetreden tijdens het verwijderen van een bestand uit de FRS

Oorzaak

Er is een probleem opgetreden tijdens het verwijderen van een bestand uit de File Repository Server.

Actie

Het bestand kan pas worden verwijderd wanneer alle verwijzende bestanden zijn verwijderd.

2.3.3.14 (FWM 02014) Er is een probleem opgetreden tijdens het zoeken naar een bepaalde positie in een stroom

Oorzaak

Er is een probleem opgetreden tijdens het zoeken naar een bepaalde positie in een bestand.

Actie

Controleer of de File Repository Server op dit moment reageert.

2.3.3.15 (FWM 02015) Er is een probleem opgetreden tijdens een bewerking op een bestandsopslag, bijvoorbeeld tijdens het controleren of een bestand bestaat

Oorzaak

Er is een probleem opgetreden tijdens een bewerking op een bestandsopslag, bijvoorbeeld tijdens het controleren of een bestand bestaat.

Actie

Controleer of de File Repository Server op dit moment reageert.

2.3.3.16 (FWM 02016) De invoegtoepassing {0} bestaat niet

Oorzaak

De vereiste invoegtoepassing bestaat niet.

Actie

Controleer of de invoegtoepassing is geïnstalleerd.

2.3.3.17 (FWM 02017) De {0}-invoegtoepassing bestaat niet in de CMS

Oorzaak

De vereiste invoegtoepassing is niet geïnstalleerd op de Central Management Server.

Actie

Controleer of de invoegtoepassing is geïnstalleerd.

2.3.3.18 (FWM 02018) De {0}-invoegtoepassing kan niet worden geïnitieerd

Oorzaak

De vereiste invoegtoepassing kan niet worden geïnitieerd.

Actie

Controleer of u gemachtigd bent om nieuw InfoObjects van dit type te maken.

2.3.3.19 (FWM 02020) Het object met id {0} bestaat niet in de CMS of u hebt geen toegangsrechten voor dit object

Oorzaak

Het vereiste object bestaat niet in de CMS (Central Management Server) of u beschikt niet over de benodigde toegangsrechten.

Actie

Zorg ervoor dat het object voorkomt in de CMS en dat u over de benodigde toegangsrechten beschikt.

2.3.3.20 (FWM 02021) De eigenschap met id {0} bestaat niet in het object

Oorzaak

De eigenschap bestaat niet in het object.

Actie

Controleer of de queryselectielijst de eigenschap bevat.

2.3.3.21 (FWM 02022) De eigenschap met id {0} is alleen-lezen

Oorzaak

De eigenschap is alleen-lezen.

Actie

U mag de eigenschap alleen-lezen niet wijzigen.

2.3.3.22 (FWM 02024) Het argument heeft een ongeldige waarde {0}

Oorzaak

Het argument heeft een ongeldige waarde.

Actie

Controleer of het type en de waarde van het argument overeenkomen en dat de waarde zich binnen het opgegeven bereik bevindt.

2.3.3.23 (FWM 02025) De bewerking wordt niet ondersteund

Oorzaak

De bewerking wordt niet ondersteund.

Actie

Controleer het logboekbestand. Mogelijk vindt u hier meer informatie.

2.3.3.24 (FWM 02026) De eigenschap met id {0} heeft een onverwachte waarde {1}

Oorzaak

De eigenschap heeft een onverwachte waarde.

Actie

Controleer in het JavaDoc van de API welke waarden voor de eigenschap zijn toegestaan.

2.3.3.25 (FWM 02027) De service {0} kan niet worden gevonden op de client

Oorzaak

De service kan niet worden gevonden op de client.

Actie

Controleer of de service ingeschakeld en actief is.

2.3.3.26 (FWM 02028) U hebt geen rechten ({0}) voor object {1}

Oorzaak

U hebt geen rechten voor een object.

Actie

Controleer of u rechten hebt voor het object.

2.3.3.27 (FWM 02031) Er is een fout opgetreden met systeemeigenschap '{0}'. De waarde van deze eigenschap op het moment van de fout was: {1}. Deze waarde lijkt ongeldig te zijn

Oorzaak

De waarde van de vereiste systeemeigenschap is ongeldig.

Actie

Geef een geldige waarde op voor de systeemeigenschap.

2.3.3.28 (FWM 02042) De waarde {0} moet een van de volgende waarden zijn: {1}.

Oorzaak

De waarde moet een waarde van de opgegeven zoeklijst zijn.

Actie

Selecteer een waarde die in de zoeklijst staat.

2.3.3.29 (FWM 02045) Er is een fout opgetreden bij het lezen van het gedeelde geheim uit het vertrouwde configuratiebestand van de principal

Oorzaak

Het gedeelde geheim kan niet uit het vertrouwde configuratiebestand van de principal worden gelezen.

Actie

Controleer of het vertrouwde configuratiebestand van de principal aanwezig is en gelezen kan worden.

2.3.3.30 (FWM 02050) Het object met id {0}, titel '{1}', type '{2}' is gewijzigd sinds de laatste query

Oorzaak

Het vereiste InfoObject is na de laatste query gewijzigd.

Actie

Voer de query nogmaals uit op het InfoObject.

2.3.3.31 (FWM 02056) De service met id {0} kan niet worden verwijderd. Wordt momenteel gebruikt door een server

Oorzaak

U kunt de vereiste services niet verwijderen, omdat de server deze momenteel gebruikt.

Actie

Controleer of er geen server aan de service gekoppeld is.

2.3.3.32 (FWM 02057) De servicecontainer met id {0} kan niet worden verwijderd. Wordt momenteel gebruikt door een server

Oorzaak

U kunt de vereiste servicecontainer niet verwijderen, omdat de server deze momenteel gebruikt.

Actie

Controleer of er geen server aan de servicecontainer gekoppeld is.

2.3.3.33 (FWM 02072) Het controleren van de gebeurtenissen is mislukt.

Oorzaak

De gewenste gebeurtenissen kunnen niet worden gecontroleerd.

Actie

Controleer of de Program Job Server actief is en is ingeschakeld.

2.3.3.34 (FWM 02073) Gebeurtenistype {0} is uitgeschakeld

Oorzaak

Het vereiste gebeurtenistype is uitgeschakeld.

Actie

Schakel de gebeurtenistypen in die u wilt controleren.

2.3.3.35 (FWM 02077) Er is geen voorkeurslandinstelling voor weergave ingesteld voor deze gebruiker: {1} ({0})

Oorzaak

Deze gebruiker heeft geen voorkeurslandinstelling voor weergave.

Actie

Definieer de voorkeurslandinstelling voor weergave voor deze gebruiker.

2.3.3.36 (FWM 02078) Er is geen landinstelling ingesteld voor deze gebruiker: {1}
({0})

Oorzaak

Deze gebruiker heeft geen standaardlandinstelling.

Actie

Geef een landinstelling op voor deze gebruiker.

2.3.3.37 (FWM 02079) Service {0} is uitgeschakeld

Oorzaak

De gewenste service is uitgeschakeld.

Actie

Zorg ervoor dat de service is ingeschakeld.

2.3.3.38 (FWM 02080) Ongeldig aanmeldingstoken: {0}

Oorzaak

U hebt een ongeldig aanmeldingstoken gebruikt.

Actie

Geef een geldig aanmeldingsticket op.

2.3.3.39 (FWM 02082) De bestandseigenschappen zijn onjuist gestructureerd.

Oorzaak

De structuur van de bestandseigenschappen is ongeldig.

Actie

Controleer of de API correct gebruikt is.

2.3.3.40 (FWM 02083) Controleservice is uitgeschakeld

Oorzaak

De controleservice is uitgeschakeld.

Actie

Controleer of de Central Management Server en de controleservice actief en ingeschakeld zijn.

2.3.3.41 (FWM 02084) Bronobject-CUID van controlegebeurtenis moet worden ingesteld voordat er een andere controle-API wordt aangeroepen

Oorzaak

Er is geen object-CUID ingesteld voor de toepassing.

Actie

Zorg ervoor dat de object-CUID voor de toepassing is ingesteld met behulp van `IClientSideAuditing.setApplicationObjCUID(StringappObjCUID)` voordat u de toepassing controleert.

2.3.3.42 (FWM 02085) Gebeurtenistype {0} wordt niet ondersteund door toepassing {1}

Oorzaak

Het vereiste gebeurtenistype wordt niet ondersteund.

Actie

U kunt alleen ondersteunde gebeurtenistypen controleren.

2.3.3.43 (FWM 02086) Duur moet een getal zijn ≥ 0 ; ObjectCUID, SessionCUID en UserCUID mogen geen lege tekenreeksen zijn

Oorzaak

Bepaalde parameters voor gebeurtenisobjecten zijn ongeldig.

Actie

Geef geldige parameters voor gebeurtenisobjecten op.

2.3.3.44 (FWM 02087) Ongeldige landinstelling. De landinstelling is niet gedefinieerd, is ingesteld op de standaardlandinstelling van de gebruiker, of wordt niet ondersteund

Oorzaak

De standaardlandinstelling voor deze gebruikersaccount is ongeldig.

Actie

Controleer of de gebruiker een geldige landinstelling opgeeft.

2.3.3.45 (FWM 02088) De CMS-systeemdatabase is niet beschikbaar. De fout kan niet worden hersteld door de eindgebruiker. Rapporteer deze fout bij uw systeem- of databasebeheerder

Oorzaak

De Central Management Server-database is niet beschikbaar.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

2.3.3.46 (FWM 02091) De zoekservice is niet goed geïnitieerd

Oorzaak

De zoekservice is niet goed geïnitieerd.

Actie

Start de Adaptive Processing Server opnieuw.

2.3.3.47 (FWM 02092) De Adaptive Processing Server wordt afgesloten

Oorzaak

De Adaptive Processing Server wordt afgesloten.

Actie

Start de Adaptive Processing Server opnieuw.

2.3.3.48 (FWM 02093) Ongeldige queryreeks {0}. De queryreeks kan niet door de queryparser worden geparseerd.

Oorzaak

De queryreeks kan niet worden geparseerd.

Actie

Wijzig de queryreeks.

2.3.3.49 (FWM 02094) De huidige zoekservice is al bezig met indexeren. Probeer het later opnieuw.

Oorzaak

De zoekservice kan slechts één indexeringsaanvraag tegelijk verwerken.

Actie

Wacht totdat één indexeringsaanvraag voltooid is, voordat u een andere uitvoert.

2.3.3.50 (FWM 02099) Queryreeks is leeg

Oorzaak

De queryreeks is leeg.

Actie

Geef inhoud op voor de queryreeks.

2.3.3.51 (FWM 02103) De volgende query kan niet worden geparseerd: {0}

Oorzaak

De queryreeks van de CMS (Central Management Server) kan niet worden geparseerd.

Actie

Geef een geldige CMS-queryreeks op.

2.3.3.52 (FWM 02104) De volgende tekst kan niet worden geparseerd: {0}

Oorzaak

De queryreeks van de CMS (Central Management Server) kan niet worden geparseerd.

Actie

Geef een geldige CMS-queryreeks op.

2.3.3.53 (FWM 02105) Gebeurtenistype-id {0} is niet geldig, of de query bevat geen SI_AUDIT_EVENTS

Oorzaak

Het gebeurtenistype is ongeldig.

Actie

Controleer of uw gebeurtenistype-id geldig is en uw query SI_AUDIT_EVENTS bevat

2.3.3.54 (FWM 02106) Gebeurtenisdetail-id {0} is niet geldig, of de query bevat geen `SI_AUDIT_EVENT_DETAILS`

Oorzaak

Het gebeurtenistype is ongeldig.

Actie

Controleer of uw gebeurtenistype-id geldig is en uw query `SI_AUDIT_EVENTS` bevat

2.3.3.55 (FWM 02107) Bestand {0} kan niet worden gelezen

Oorzaak

Het bestand kan niet worden gelezen

Actie

Zorg ervoor dat het bestand kan worden gelezen.

2.3.3.56 (FWM 02108) Grootte van bestand {0} overschrijdt de limiet van {1} bytes en is daarmee te groot om te worden verwerkt

Oorzaak

De bestandsgrootte overschrijdt de voorgestelde waarde.

Actie

Verlaag de bestandsgrootte van uw bestand of selecteer een kleiner bestand.

2.3.3.57 (FWM 02109) Kan hele bestand voor {0} niet lezen

Oorzaak

Het bestand kan niet volledig worden gelezen.

Actie

Controleer of uw bestand niet beschadigd is.

2.3.3.58 (FWM 02110) Sleutels kunnen alleen tijdens het vervangingsproces worden onderbroken

Oorzaak

U probeert een sleutel uit te stellen die niet vervangen gaat worden.

Actie

U kunt alleen een sleutel uitstellen tijdens het vervangingsproces.

2.3.3.59 (FWM 02111) Alleen gedeactiveerde sleutels kunnen worden vervangen

Oorzaak

U kunt alleen een gedeactiveerde clustersleutel vervangen.

Actie

Zorg ervoor dat de sleutel gedeactiveerd wordt voordat u deze vervangt.

2.3.3.60 (FWM 02112) De clustersleutel is niet actief

Oorzaak

De huidige sleutel is niet actief.

Actie

Activeer de huidige sleutel.

2.3.3.61 (FWM 02113) Het controleniveau is niet ingesteld op aangepast

Oorzaak

U kunt controlegebeurtenissen niet in- of uitschakelen wanneer het huidige controleniveau niet is aangepast.

Actie

Controleer of het huidige controleniveau is aangepast.

2.3.3.62 (FWM 02114) U kunt controledetails die niet opgegeven kunnen worden, niet in- of uitschakelen

Oorzaak

U kunt niet-opgegeven controledetails niet in-/uitschakelen.

Actie

Controleer of de controledetails die u wilt in-/uitschakelen zijn opgegeven.

2.3.3.63 (FWM 02115) Coderings-/decoderingssleutel kan niet worden gemaakt

Oorzaak

Een coderingssleutel voor het bestand of een Salt-sleutel kan niet worden gegenereerd.

Actie

Controleer of de vereiste coderingsbibliotheken zijn geïnstalleerd.

2.3.3.64 (FWM 02118) Elke verzameling moet hetzelfde aantal items bevatten. Verzameling {0} is niet even groot als verzameling {1}

Oorzaak

U hebt geprobeerd een set bestanden te downloaden of uploaden zonder het juiste aantal cijfersleutels te gebruiken.

Actie

U moet ervoor zorgen dat het aantal cijfersleutels gelijk is aan het aantal bestanden dat u wilt down- of uploaden.

2.3.3.65 (FWM 02119) Maken van vertrouwelijk kanaal is mislukt

Oorzaak

Een vertrouwelijk kanaal kan niet worden gemaakt.

Actie

Voer de actie nogmaals uit.

2.3.3.66 (FWM 02120) Alleen onderbroken sleutels kunnen worden hervat

Oorzaak

U hebt geprobeerd een actieve sleutel te hervatten.

Actie

Zorg ervoor dat de sleutel gedeactiveerd is, voordat u deze hervat.

2.3.3.67 (FWM 02121) Een clustersleutel kan niet worden gemarkeerd als beschadigd wanneer deze actief is

Oorzaak

U hebt geprobeerd een actieve sleutel als beschadigd te markeren.

Actie

Zorg ervoor dat de sleutel inactief is voordat u deze als beschadigd markeert.

2.3.3.68 (FWM 02122) De {0}-invoegtoepassing ondersteunt publicatie niet

Oorzaak

De geselecteerde invoegtoepassing ondersteunt publicatie niet.

Actie

Selecteer een type invoegtoepassing dat publicatie ondersteunt.

2.3.3.69 (FWM 02123) Waarde van gebeurtenisdetail mag niet null zijn

Oorzaak

Het gebeurtenisdetail heeft geen inhoud.

Actie

Zorg ervoor dat uw gebeurtenisdetail inhoud heeft.

2.3.3.70 (FWM 02124) Vertrouwelijk kanaal is uitgeschakeld

Oorzaak

Deze taak kan niet worden uitgevoerd omdat het Vertrouwelijke kanaal is uitgeschakeld.

Actie

Als u het vertrouwelijke kanaal wilt inschakelen, stelt u `businessobjects.enterprise.cc` in op waar of verwijdert u de eigenschap uit de Java-systeemeigenschappen.

2.3.3.71 (FWM 02125) De waarde voor de maximumduur van dynamische back-ups moet een geheel getal groter dan {0} en kleiner dan {1} zijn

Oorzaak

Ongeldige waarde voor de maximumduur van dynamische back-ups

Actie

Controleer het bereik van geldige waarden voor de maximumduur van dynamische back-ups.

2.3.3.72 (FWM 02126) Deze bewerking is niet beschikbaar in de CMS

Oorzaak

Er is een bewerking aangevraagd voor de CMS die niet beschikbaar is. Wellicht probeert u verbinding te maken met de verkeerde CMS.

Actie

Gebruik een bewerking die door de CMS wordt ondersteund.

2.3.3.73 (FWM 02127) Het certificaat kan niet worden gegenereerd. Oorzaak: {0}

Oorzaak

Het genereren van een X509-certificaat is mislukt wegens enkele interne fouten.

Actie

Probeer het opnieuw en als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de beheerder.

2.3.3.74 (FWM 02128) De SAML-bevestiging kan niet worden gegenereerd. Oorzaak: {0}

Oorzaak

Een SAML-bevestiging kan niet worden gegenereerd wegens een interne fout.

Actie

Probeer het opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de beheerder.

2.3.3.75 (FWM 02129) Het laden van configuratiegegevens van SAP {1} is mislukt.

Oorzaak: {0}

Oorzaak

Het laden van configuratiegegevens van Collaboration is mislukt wegens problemen met de installatie.

Actie

Ga naar de CMC-toepassingspagina om het Collaboration-toepassingsobject goed te configureren.

2.3.3.76 (FWM 02130) SAP {0} is uitgeschakeld en kunt u in CMC weer inschakelen

Oorzaak

Het genereren van de SAML-bevestiging is mislukt, omdat de overeenkomstige samenwerking is uitgeschakeld.

Actie

Ga naar de CMC-toepassingspagina om de bijbehorende samenwerking in te schakelen.

2.3.3.77 (FWM 02132) Het genereren van een SAML-aanvraag voor eenmalige afmelding

is mislukt. Oorzaak: {0}

Oorzaak

Het genereren van een SAML-aanvraag voor eenmalige afmelding is mislukt wegens enkele interne fouten.

Actie

Probeer het opnieuw en als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de beheerder.

2.3.3.78 (FWM 02133) Gebruikstest van de HANA SSO-ticket voor aanmelding bij HANA DB is mislukt. Oorzaak: {0}

Oorzaak

Gebruikstest van de HANA SSO-ticket is mislukt wegens de opgegeven reden.

Actie

Los het probleem op dat in het foutbericht wordt beschreven.

2.3.3.79 (FWM 02134) Kan geen verbinding maken met host {0} op poort {1}

Oorzaak

Een SAML-serviceprovider met de opgegeven host en poort bestaat niet.

Actie

Gebruik de host en poort van een SAML-serviceprovider die wordt vermeld op de toepassingspagina van HANA Authentication.

2.3.3.80 (FWM 02135) U moet als beheerder zijn aangemeld om een SAML-verbinding te kunnen testen

Oorzaak

De gebruikstest van de HANA SSO-ticket is mislukt wegens de opgegeven fout.

Actie

Corrigeer het probleem dat in het foutbericht wordt aangegeven.

2.3.3.81 (FWM 02136) Gebruiker {0} beschikt niet over de eigenschap {1} die door de SAML-serviceprovider {2} wordt vereist

Oorzaak

De SAML Service Provider heeft aanvullende informatie nodig die ontbreekt bij de gebruikerseigenschappen.

Actie

Wijzig de gebruikersconfiguratie via CMC of BOE SDK om de vereiste informatie toe te voegen.

2.3.3.82 (FWM 02137) Het laden van de SAP HANA Authentication-configuratie is mislukt. Oorzaak: {0}

Oorzaak

Het laden van de configuratiegegevens voor HANA Authentication is mislukt wegens problemen bij de installatie.

Actie

Ga naar de CMC-toepassingspagina om HANA Authentication goed te configureren.

2.3.3.83 (FWM 02138) De opgegeven hostnaam of het opgegeven IP-adres is niet geldig: {0}.

Oorzaak

Het opgegeven IP-adres of de opgegeven hostnaam is niet geldig.

Actie

Voer een geldig IP-adres of geldige hostnaam in.

2.3.3.84 (FWM 02139) De opgegeven poort is ongeldig: {0}.

Oorzaak

De opgegeven poort is ongeldig of valt buiten het bereik.

Actie

Voer een poortnummer tussen 0 en 65535 in.

2.3.3.85 (FWM 02140) Tekenreeks "{0}" moet tussen {1} en {2} tekens bevatten.

Oorzaak

De lengte van de tekenreeks valt buiten het bereik.

Actie

Zorg dat de lengte van de tekenreeks binnen het toegestane bereik valt.

2.3.4 FWM 03002 - FWM 03012

2.3.4.1 (FWM 03002) Het protocol {0} wordt niet ondersteund. Ondersteunde protocollen zijn: path, query, cuid en search

Oorzaak

Het protocoldeel van de URI is niet correct opgegeven, omdat dit deel ontbreekt, of omdat de specificatie niet wordt ondersteund.

Actie

Geef het protocol op in de volgende notatie: [protocol]://, waarbij protocol moet worden vervangen door path, query, cuid of search.

2.3.4.2 (FWM 03003) De volgende URI is ongeldig: {0}

Oorzaak

De algemene syntaxis van de URI is onjuist.

Actie

De algemene syntaxis van de URI is onjuist. De URI moet het protocol en aanvullende parameters bevatten. Meer informatie over syntaxisfouten vindt u voor elk protocol bij `InvalidPathNode`, `MalformedQueryExpression`, `MalformedCuidExpression` en `MalformedSearchExpression`.

2.3.4.3 (FWM 03004) Het hoofdelement {0} wordt niet ondersteund. De volgende hoofdelementen worden ondersteund: `InfoObjects`, `AppObjects`, `SystemObjects` en `*` als jokerteken

Oorzaak

Bij het parseren van een `path`-URI is er een fout opgetreden die betrekking heeft op de specificatie van het hoofdelement van het protocol: `path://[hoofdelement]` waarbij hoofdelement `InfoObjects`, `AppObjects`, `SystemObjects` of `*` moet zijn.

Actie

Geef het hoofdelement op in de `path`-URI als `path://[hoofdelement]` waarbij hoofdelement `InfoObjects`, `AppObjects`, `SystemObjects` of `*` is.

2.3.4.4 (FWM 03005) Het padknooppunt {0} bestaat niet in de gegevensopslagruimte

Oorzaak

Het padknooppunt van de URI is niet juist opgegeven voor een query naar objecten op dat pad. Dit is momenteel alleen relevant voor `cuid`- en `path`-URI's.

Actie

Geef het padknooppunt correct op, zodat hiermee geldige bovenliggende objecten worden vertegenwoordigd van waaruit de objecten moeten worden opgehaald. Een juiste syntaxis is bijvoorbeeld `path://AppObjects/**/MijnMap` of `cuid://<bovenliggende_id>/MijnMap`.

2.3.4.5 (FWM 03006) De voorwaardelijke expressie {0} heeft een onjuiste indeling

Oorzaak

De voorwaardelijke expressie die in de URI is opgegeven, is onjuist ingedeeld.

Actie

De specificatie van voorwaardelijke criteria moet beginnen met `[` en eindigen met `]`, bijvoorbeeld: `path://AppObjects/**+/[SI_PARENTID IN (95)]`.

2.3.4.6 (FWM 03007) De URI {0} van het cuid-protocol heeft een onjuiste indeling

Oorzaak

Er is een syntaxisfout aangetroffen in de `cuid`-URI.

Actie

Geef de `cuid`-URI op met de volgende syntaxis: `cuid://<[door ',' gescheiden id's of CUID's]>...`

2.3.4.7 (FWM 03008) De URI {0} van het query-protocol heeft een onjuiste indeling

Oorzaak

Er is een syntaxisfout aangetroffen in de `query`-URI.

Actie

Geef de query-URI op met de volgende syntaxis: `query://{[queryreeks]}>...`

2.3.4.8 (FWM 03009) De URI {0} van het search-protocol heeft een onjuiste indeling

Oorzaak

Er is een syntaxisfout aangetroffen in de search-URI.

Actie

Geef de search-URI op met de volgende syntaxis: `search://{[testzoekwoorden]}>...`

2.3.4.9 (FWM 03010) De CUID {0} is aangetroffen in een lijst met id's (u kunt alleen CUID's of alleen id's opgeven)

Oorzaak

In de cuid-URI is een lijst opgenomen waarin CUID's en id's door elkaar zijn opgegeven.

Actie

Herstel de specificatie van CUID's en id's in een cuid-URI (`cuid://{[lijst met CUID's/id's]}>`) zodanig dat deze alleen id's of CUID's bevat, maar niet beide.

2.3.4.10 (FWM 03011) De id {0} is aangetroffen in een lijst met CUID's (u kunt alleen CUID's of alleen id's opgeven)

Oorzaak

In de cuid-URI is een lijst opgenomen waarin CUID's en id's door elkaar zijn opgegeven.

Actie

Herstel de specificatie van CUID's en id's in een cuid-URI (`cuid://<[lijst met CUID's/id's]>`) zodanig dat deze alleen id's of CUID's bevat, maar niet beide.

2.3.4.11 (FWM 03012) De volgende SQL-query is ongeldig: {0}

Oorzaak

Er is een syntaxfout aangetroffen in de queryreeks die in een query-URI is opgegeven.

Actie

Controleer de quersyntaxis van de queryreeks die is opgegeven in de query-URI `query://{[queryreeks]}>...`

2.3.5 FWM 04002 - FWM 04038

2.3.5.1 (FWM 04002) Er is een CE SDK-uitzondering opgetreden: '{0}'

Oorzaak

Er is een CE-SDK-uitzondering opgetreden.

Actie

Bekijk de oorzaak voor meer informatie.

2.3.5.2 (FWM 04003) CUID '{0}' van de importmap bestaat niet op deze CMS

Oorzaak

Er is een CUID die niet in hetzelfde BIAR-bestand kan worden opgelost of die niet voorkomt in de doel-CMS.

Actie

Controleer of het BIAR-bestand geldig is.

2.3.5.3 (FWM 04004) Enterprise-sessie is ongeldig

Oorzaak

De sessie is afgemeld of verstreken.

Actie

Probeer u opnieuw aan te melden.

2.3.5.4 (FWM 04005) Het bestandspad voor de exportbewerking is ongeldig

Oorzaak

Het bestandspad voor de exportbewerking is ongeldig.

Actie

Geef een geldig bestandspad op.

2.3.5.5 (FWM 04007) Importbestand '{0}' bestaat niet.

Oorzaak

Een bestand dat naar FRS moet worden geüpload, ontbreekt in het BIAR-bestand.

Actie

Controleer of het BIAR-bestand geldig is.

2.3.5.6 (FWM 04008) De importbewerking kan niet worden voltooid, omdat '{0}' geen InfoObject is

Oorzaak

Het BIAR-bestand bevat een object dat geen InfoObject is.

Actie

Controleer of het BIAR-bestand geldig is.

2.3.5.7 (FWM 04009) Er is een uitzondering opgetreden bij het parseren van een importbestand: '{0}'

Oorzaak

Het bestand businessobjects.xml in het BIAR-bestand is ongeldig.

Actie

Controleer of het BIAR-bestand geldig is.

2.3.5.8 (FWM 04010) Er bevindt zich een ongeldig element in XML-bestand: '{0}'

Oorzaak

Het bestand businessobjects.xml in het BIAR-bestand bevat een ongeldig element.

Actie

Controleer of het BIAR-bestand geldig is.

2.3.5.9 (FWM 04011) Er is een uitzondering opgetreden bij het parseren van een XSD-bestand: '{0}'

Oorzaak

Er is een fout opgetreden tijdens het parseren van een XSD-bestand.

Actie

Als het bestand door Business Objects Enterprise is geïnstalleerd, neemt u contact op met Business Objects.

2.3.5.10 (FWM 04012) Er is geen schemadefinitie (XSD) beschikbaar voor '{0}'

Oorzaak

Er ontbreekt een XSD-bestand.

Actie

Controleer of u XSD-bestanden hebt geïnstalleerd.

2.3.5.11 (FWM 04013) Er is een I/O-uitzondering opgetreden: '{0}'

Oorzaak

Er hebben zich enkele I/O-gerelateerde fouten voorgedaan tijdens het importeren of exporteren van een BIAR-bestand. Analyseer de foutoorzaak voor meer informatie.

Actie

Controleer of het BIAR-archief geldig is en of het een geldig UTF-8-gecodeerd XML-objectbestand bevat. Controleer ook of de functies die aan de gearchiveerde objecten zijn gekoppeld, goed zijn geïnstalleerd.

2.3.5.12 (FWM 04014) Vereiste afhankelijkheden zijn niet gevonden in het
doelsysteem: '{0}'

Oorzaak

Er ontbreken enkele afhankelijkheden in een set geïmporteerde objecten, waardoor deze objecten niet kunnen worden geïmporteerd.

Actie

Controleer of alle afhankelijkheden van de importerende objecten in de importerende set zijn opgenomen of al in het systeem bestaan.

2.3.5.13 (FWM 04016) Item '{1}' bestaat niet in inventarisatie '{0}'

Oorzaak

Het BIAR-bestand bevat een ongeldige inventarisatie.

Actie

Controleer of het BIAR-bestand geldig is.

2.3.5.14 (FWM 04017) Kan geen invoegtoepassingsobject maken

Oorzaak

Het maken van het object is mislukt, omdat de invoegtoepassing niet in de CMS is geïnstalleerd.

Actie

Controleer of de invoegtoepassing goed in de CMS is geïnstalleerd. Als de invoegtoepassing goed is geïnstalleerd, moet er een bijbehorend systeeminvoegtoepassingsobject in de CMS aanwezig zijn.

2.3.5.15 (FWM 04018) Er wordt geprobeerd een object van het type '{0}' te maken dat als preventCreate is gemarkeerd en waarvoor de optie IMPORT_PREVENT_CREATE is opgegeven

Oorzaak

Het maken van het object van het opgegeven type is mislukt. Het object is in het XSD-bestand gemarkeerd als preventCreate en de importoptie IMPORT_PREVENT_CREATE is opgegeven als 'true'.

Actie

Als u zeker weet dat dit object moet worden gemaakt, moet u de importoptie IMPORT_PREVENT_CREATE verwijderen of wijzigen in 'false'.

2.3.5.16 (FWM 04019) Er wordt geprobeerd een object van het type '{0}' bij te werken dat als preventUpdate is gemarkeerd en waarvoor de optie IMPORT_PREVENT_UPDATE is opgegeven

Oorzaak

Het bijwerken van het object van het opgegeven type is mislukt. Het object is in het XSD-bestand gemarkeerd als preventUpdate en de importoptie IMPORT_PREVENT_UPDATE is opgegeven als 'true'.

Actie

Als u zeker weet dat dit object moet worden bijgewerkt, moet u de importoptie IMPORT_PREVENT_UPDATE verwijderen of wijzigen in 'false'.

2.3.5.17 (FWM 04020) Er wordt geprobeerd een object van het type '{0}' te migreren dat als preventMigrate is gemarkeerd en waarvoor de optie IMPORT_PREVENT_MIGRATE is opgegeven

Oorzaak

Het migreren van het object van het opgegeven type is mislukt. Het object is in het XSD-bestand gemarkeerd als preventMigrate en de importoptie IMPORT_PREVENT_MIGRATE is opgegeven als 'true'.

Actie

Als u zeker weet dat dit object moet worden gemigreerd, moet u de importoptie IMPORT_PREVENT_MIGRATE verwijderen of wijzigen in 'false'.

2.3.5.18 (FWM 02121) Een clustersleutel kan niet worden gemarkeerd als beschadigd wanneer deze actief is

Oorzaak

U hebt geprobeerd een actieve sleutel als beschadigd te markeren.

Actie

Zorg ervoor dat de sleutel inactief is voordat u deze als beschadigd markeert.

2.3.5.19 (FWM 04022) Er is een ongeldige XSD ingevoegd. Raadpleeg het logboekbestand

Oorzaak

Er is een ongeldige XSD ingevoegd.

Actie

Als het bestand door Business Objects Enterprise is geïnstalleerd, neemt u contact op met Business Objects.

2.3.5.20 (FWM 04023) Kan bron '{0}' niet vinden, omdat de XSD's mogelijk niet zijn geladen

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het laden van het bronbestand.

Actie

Controleer of het bronbestand correct in de geladen bundel is opgenomen.

2.3.5.21 (FWM 04024) Er heeft zich een onverwachte fout voorgedaan tijdens het exporteren

Oorzaak

Er hebben zich onverwachte fouten voorgedaan tijdens het exporteren.

Actie

Raadpleeg het logboekbestand voor meer informatie over de fout.

2.3.5.22 (FWM 04025) Er heeft zich een onverwachte fout voorgedaan tijdens het importeren

Oorzaak

Er hebben zich onverwachte fouten voorgedaan tijdens het importeren.

Actie

Raadpleeg het logboekbestand voor meer informatie over de fout.

2.3.5.23 (FWM 04026) Kan InfoObject met ontbrekende CUID niet importeren

Oorzaak

Een InfoObject dat wordt geïmporteerd, beschikt niet over een CUID.

Actie

Controleer of het BIAR-bestand geldig is.

2.3.5.24 (FWM 04027) Kan InfoObject-CUID '{0}' met ontbrekende bovenliggende CUID niet importeren

Oorzaak

Een InfoObject dat wordt geïmporteerd, beschikt niet over een bovenliggende CUID.

Actie

Controleer of het BIAR-bestand geldig is.

2.3.5.25 (FWM 04029) Er is een dubbel naamruimteprefix '{0}' gedefinieerd voor naamruimten '{1}' en '{2}'

Oorzaak

Er is een dubbel naamruimteprefix gedefinieerd.

Actie

Als u een eigen XSD hebt gedefinieerd, controleer dan of deze geen naamruimteprefix bevat die ook in een geïnstalleerde XSD voorkomt.

2.3.5.26 (FWM 04030) Het type '{0}' bestaat niet in de CMS

Oorzaak

Een type InfoObject komt niet voor in de CMS.

Actie

Controleer of het type InfoObject goed is geïnstalleerd.

2.3.5.27 (FWM 04031) Onbekende indeling voor naamruimte-URI '{0}' voor de invoegtoepassing. Details: '{1}'

Oorzaak

De indeling van de naamruimte-URI voor de invoegtoepassing wordt niet herkend.

Actie

Controleer of het BIAR-bestand geldig is.

2.3.5.28 (FWM 04032) Het type '{0}' kan niet worden gevonden.

Oorzaak

Er ontbreekt een type.

Actie

Controleer of de juiste XSD is geïnstalleerd voor dit type InfoObject.

2.3.5.29 (FWM 04033) Er wordt geprobeerd twee verschillende versies van schemadefinities (XSD) op te nemen voor '{0}' (Versie '{1}'). Er kan slechts één versie van een XSD voor een invoegtoepassing worden opgenomen. Details: '{2}'

Oorzaak

Dit betekent dat er iets niet goed is geïmplementeerd in onze code.

Actie

De uitzondering spreekt voor zich en de gebruiker kan weinig doen om dit probleem te verhelpen.

2.3.5.30 (FWM 04034) Er heeft zich een herstelbare FRS-fout voorgedaan: '{0}'

Oorzaak

Er heeft zich een fout voorgedaan tijdens een FRS-bewerking zoals het uitschrijven van FRS-bestanden. Deze fout heeft te maken met de toegankelijkheid van de FRS of met I/O-gerelateerde fouten in de FRS.

Actie

Onderzoek de foutoorzaak. Controleer of de FRS actief is, toegankelijk is en voldoende schijfruimte heeft.

2.3.5.31 (FWM 04036) Vereiste afhankelijkheden zijn niet gevonden in het bronsysteem: '{0}'

Oorzaak

Een id waarnaar wordt verwezen door een geëxporteerd object, kan niet worden omgezet in een CUID.

Actie

Schakel geforceerde afhankelijkheden tijdens exportbewerkingen uit of zorg ervoor dat alle id's verwijzen naar geldige objecten in het bronsysteem; deze objecten moeten zichtbaar zijn voor de gebruiker die de exportbewerking uitvoert.

2.3.5.32 (FWM 04037) Er is een CE SDK-runtime-uitzondering opgetreden: '{0}'

Oorzaak

Er is een CE-SDK-uitzondering opgetreden.

Actie

Bekijk de oorzaak voor meer informatie.

2.3.5.33 (FWM 04038) Ongeldige eigenschappenmatrix '{0}' van object met CUID '{1}'

Oorzaak

Er wordt een InfoObject met een onverwachte structuur geëxporteerd.

Actie

Controleer deze eigenschap van het InfoObject en zorg dat het object een geldige matrixstructuur heeft.

2.3.5.34 (FWM 04039) Importeren is geannuleerd

Oorzaak

Het importeren is geannuleerd.

Actie

(Geen.)

2.3.5.35 (FWM 04040) De exportbewerking is beëindigd, hetzij normaal, hetzij wegens annulering of een andere uitzondering

Oorzaak

De exportbewerking is beëindigd, hetzij normaal, hetzij wegens annulering of een andere uitzondering.

Actie

(Geen.)

2.3.5.36 (FWM 04041) Manifest '{0}' heeft een onjuiste indeling. Details: '{1}'

Oorzaak

Het opgegeven manifestbestand heeft een onjuiste indeling.

Actie

Controleer de details voor informatie over de werkelijke indelingsfout.

2.3.6 FWM 05001 - FWM 05003

2.3.6.1 (FWM 05001) Batchstatus is onbekend

Oorzaak

De batchverwerking van processen met betrekking tot beveiligingsrechten kan niet worden voortgezet wegens een inconsistente batchstatus. Deze fout wordt vaak veroorzaakt doordat een toewijzing van een beveiligingsbatch niet goed wordt teruggedraaid voordat er nieuwe batchaanvragen worden gemaakt.

Actie

Als een bewerking `com.crystaldecisions.sdk.occa.security.IBatch.commit` een uitzondering activeert, controleer dan of `com.crystaldecisions.sdk.occa.security.IBatch.rollback` wordt aangeroepen om de batchstatus opnieuw in te stellen.

2.3.6.2 (FWM 05002) Er heeft zich een fout voorgedaan op de server tijdens de toewijzing van een beveiligingsbatch

Oorzaak

De batchverwerking van processen met betrekking tot beveiligingsrechten kan resulteren in CMS-fouten.

Actie

Raadpleeg de gedetailleerde foutberichten voor meer informatie.

2.3.6.3 (FWM 05003) Aanvraag {0} van type {1} is mislukt met serverfout {2}: {3}

Oorzaak

Hiermee wordt één fout aangeduid in `BatchFailure.getMessage`. Hiermee wordt informatie gegeven over de fout die wordt geretourneerd voor elke mislukte beveiligingsaanvraag.

Actie

Raadpleeg de serverfoutberichten voor meer informatie over elke fout.

2.3.7 FWM 08001 - FWM 08006

2.3.7.1 (FWM 08001) De instelling van eigenschap en waarde ({0}, {1}) is tegenstrijdig met ({2}, {3}). Los de tegenstrijdigheid op

Oorzaak

De instellingen van waardenparen met twee eigenschappen spreken elkaar tegen.

Actie

Geef de juiste instellingen op voor de waardenparen met twee eigenschappen.

2.3.7.2 (FWM 08002) Het object met id {0} bestaat niet in het systeem

Oorzaak

Het object waarnaar wordt verwezen, komt niet voor in het systeem.

Actie

Controleer of u de juiste id hebt gebruikt en dat een overeenkomend object met dezelfde id aanwezig is op het systeem.

2.3.7.3 (FWM 08003) De waarde {1} van eigenschap {0} bevindt zich niet binnen het verwachte bereik tussen {2} en {3}

Oorzaak

De waarde van de aangegeven eigenschap is buiten bereik.

Actie

Zorg ervoor dat de waardenset binnen het juiste bereik valt.

2.3.7.4 (FWM 08004) {0} is geen geldige waarde die is gedefinieerd in interface {1}

Oorzaak

De aangegeven parameterwaarde is ongeldig.

Actie

Geef een geldige parameterwaarde op.

2.3.7.5 (FWM 08005) Het object kan de rechten pas overnemen van het bovenliggende element als de principal uit het object is verwijderd

Oorzaak

De principal is niet uit het object verwijderd.

Actie

Verwijder de principal uit het object, voordat de bovenliggende rechten overgenomen kunnen worden.

2.3.8 FWM 10001 - FWM 10007

2.3.8.1 (FWM 10002) Er is een uitzondering opgetreden waardoor een object niet uit de opslag kan worden gelezen of naar de opslag kan worden geschreven

Oorzaak

Een uitzondering in de opslaglaag verhindert de verwerking van een object.

Actie

Zie de oorzaak van de aangegeven uitzondering voor meer informatie.

2.3.8.2 (FWM 10004) Er is een uitzondering opgetreden in het BIAR-systeem

Oorzaak

Er is een uitzondering opgetreden in het BIAR-systeem.

Actie

Zie de oorzaak van de aangegeven uitzondering voor meer informatie.

2.3.8.3 (FWM 10005) Er is een {0} opgetreden. Oorspronkelijk uitzonderingsbericht: {1}

Oorzaak

Er is een uitzondering opgetreden.

Actie

Zie de oorzaak van de aangegeven uitzondering voor meer informatie.

2.3.8.4 (FWM 10006) Er is een fout opgetreden tijdens het parseren van een query: '{0}'

Oorzaak

Een query kan niet worden geparseerd.

Actie

Voor meer informatie bekijkt u de oorzaak van de aangegeven uitzondering en zorgt u ervoor dat de syntaxis van uw query juist is.

2.3.8.5 (FWM 10007) Er zijn {0} uitzonderingen opgetreden

Oorzaak

Er is een uitzondering opgetreden.

Actie

Zie de oorzaak van elke aangegeven uitzondering voor meer informatie.

2.3.9 FWM 12001 - FWM 12013

2.3.9.1 (FWM 12001) Er is een {0} opgetreden. Oorspronkelijk uitzonderingsbericht: {1}

Oorzaak

Er is een uitzondering opgetreden.

Actie

Zie de oorzaak van de aangegeven uitzondering voor meer informatie.

2.3.9.2 (FWM 12002) Import- of exportactie kan niet worden bepaald

Oorzaak

Dit type actie kan niet worden bepaald.

Actie

Geef de actie Importeren of Exporteren op.

2.3.9.3 (FWM 12003) CMS-gebruikersnaam ontbreekt

Oorzaak

Deze fout doet zich voor wanneer de gebruikersnaam of -tokenreeks voor aanmelding bij het BOE-systeem niet is opgenomen in het .properties-invoereigenschappenbestand.

Actie

Herstel het invoereigenschappenbestand, zodat de juiste "userName"- of "token"-eigenschap is ingesteld.

2.3.9.4 (FWM 12004) CMS-gebruikerswachtwoord ontbreekt

Oorzaak

Deze fout doet zich voor wanneer de gebruikersnaam voor aanmelding bij het BOE-systeem is ingesteld in het .properties-invoereigenschappenbestand, terwijl het wachtwoord ontbreekt.

Actie

Herstel het invoereigenschappenbestand, zodat de juiste "password"-eigenschap is ingesteld als de eigenschap "userName" is ingesteld.

2.3.9.5 (FWM 12005) CMS-naam ontbreekt

Oorzaak

Deze fout doet zich voor wanneer de CMS-naam of -tokenreeks voor aanmelding bij het BOE-systeem niet is opgenomen in het .properties-invoereigenschappenbestand.

Actie

Herstel het invoereigenschappenbestand, zodat de juiste "CMS"-eigenschap is ingesteld.

2.3.9.6 (FWM 12006) Verificatiemethode ontbreekt

Oorzaak

Deze fout doet zich voor wanneer het verificatietype of de verificatietokentekenreeks voor het BOE-systeem niet is opgenomen in het .properties-invoereigenschappenbestand.

Actie

Herstel het invoereigenschappenbestand, zodat de juiste "authentication"-eigenschap is ingesteld.

2.3.9.7 (FWM 12007) XML-validatie tijdens import wordt niet meer ondersteund

Oorzaak

De XML-validatie die u tijdens het importeren hebt aangevraagd, wordt niet ondersteund.

Actie

Stel de XML-validatie op **False** in.

2.3.9.8 (FWM 12008) Queryreeks ontbreekt in eigenschappenbestand

Oorzaak

Deze fout doet zich voor als tijdens het exporteren van objecten naar een BIAR-archief de query voor het ophalen van de objecten niet is opgegeven in het eigenschappenbestand.

Actie

Herstel het invoereigenschappenbestand, en geef de eigenschap "exportQuery" op (voor het exporteren van één object), of geef een positief geheel getal op voor de eigenschap "exportQueriesTotal" (voor het exporteren van meerdere objecten).

2.3.9.9 (FWM 12009) Locatie voor importbestand ontbreekt

Oorzaak

Deze fout doet zich voor als er een BIAR-archief wordt geïmporteerd, terwijl de locatie voor het importbestand niet is opgegeven in het invoereigenschappenbestand.

Actie

Herstel het invoereigenschappenbestand en geef voor de eigenschap "importXmlLocation" of "importBiarLocation" het volledige pad op naar het XML/BIAR-bestand waarin de InfoObjects worden beschreven die moeten worden geïmporteerd.

2.3.9.10 (FWM 12010) Locatie voor exportbestand ontbreekt

Oorzaak

Deze fout doet zich voor als er objecten naar een BIAR-archief worden geëxporteerd, terwijl de locatie voor het exportbestand niet is opgegeven in het invoereigenschappenbestand.

Actie

Herstel het invoereigenschappenbestand en geef voor de eigenschap "exportXmlLocation" of "exportBiarLocation" het volledige pad op naar het XML/BIAR-bestand waarnaar de InfoObjects worden geëxporteerd.

2.3.9.11 (FWM 12011) De volgende query wordt niet herkend door het BIAR-systeem:
`'{0}'`

Oorzaak

Het BIAR-systeem kan de query niet parseren.

Actie

Zorg ervoor dat de notatie van de query correct is.

2.3.9.12 (FWM 12012) Ongeldig BIAR-bestand. Gebruik het hulpprogramma voor upgradebeheer als u een bestand wilt importeren dat ouder is dan versie {0}

Oorzaak

U kunt BIAR-bestanden van oude implementatieversies niet importeren.

Actie

Upgrade uw implementatie naar een ondersteunde versie en gebruik vervolgens het hulpprogramma voor upgradebeheer om het BIAR-bestand te importeren.

2.3.9.13 (FWM 12013) Kan BIAR-bestand niet openen, want het wachtwoord is ongeldig

Oorzaak

U hebt een onjuist wachtwoord ingevoerd.

Actie

Zorg dat `Caps Lock` is uitgeschakeld en voer het wachtwoord opnieuw in.

2.3.9.14 (FWM 12014) BIAR-bestandsindeling wordt niet herkend. Exporteer het BIAR-bestand opnieuw met een compatibele indeling

Oorzaak

U hebt geprobeerd een BIAR-bestand te openen. De inhoud van het bestand kan niet worden herkend.

Actie

Maak het BIAR-bestand opnieuw.

2.3.10 FWM 14001 - FWM 14009

2.3.10.1 (FWM 14001) Geen objecten in herhalingslijst

Oorzaak

De herhalingslijst voor deze taak bevat geen objecten waarvoor de account rechten heeft om te herhalen.

Actie

Zorg ervoor dat de herhalingslijst objecten bevat en dat de gebruiker die door de externe systeemverbinding is opgegeven, beschikt over het recht `Herhalen` om de objecten in de lijst te herhalen.

2.3.10.2 (FWM 14002) Er is geen herhalingslijst met CUID '{0}' op de oorspronkelijke locatie

Oorzaak

De herhalingsstaak heeft een herhalingslijst aangevraagd met behulp van een ongeldige CUID.

Actie

Controleer of de aanvraagde herhalingslijst in het systeem voorkomt.

2.3.10.3 (FWM 14003) Filterinstellingen sluiten alles uit voor herhaling

Oorzaak

Met de instellingen van het herhalingsfilter worden alle objecten uitgesloten.

Actie

Zorg ervoor dat de instellingen voor de herhalingstaak juist zijn ingesteld.

2.3.10.4 (FWM 14004) Ongeldige waarde voor de vernieuwingsmodus: {0}

Oorzaak

De waarde voor de vernieuwingsmodus is ongeldig.

Opmerking

`CeApplicationRefreshMode.REFRESH_TO_MASTER` is niet geldig voor herhaling in één richting.

Actie

Zorg ervoor dat uw instellingen voor de herhalingstaak juist zijn. Zie `CeApplicationRefreshMode` voor geldige waarden.

2.3.10.5 (FWM 14005) Ongeldige waarde voor de conflictoplossingsmodus: {0}

Oorzaak

De waarde voor de conflictoplossingsmodus is ongeldig.

Opmerking

`CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS` is niet geldig voor herhaling in één richting.

Actie

Zorg ervoor dat uw instellingen voor de herhalingstaak juist zijn. Zie `CeApplicationRefreshMode` voor geldige waarden.

2.3.10.6 (FWM 14006) Vernieuwingsherhaling kan niet worden uitgevoerd zonder vernieuwingsobjecten

Oorzaak

De herhalingstaak is uitgevoerd in de vernieuwingsmodus, maar er zijn geen objecten opgegeven.

Actie

Zorg ervoor dat in de instellingen voor de herhalingstaak objecten worden opgegeven die vernieuwd moeten worden, of schakel over naar de normale herhalingsmodus.

2.3.10.7 (FWM 14007) Externe systeemverbinding verwijst naar lokaal systeem

Oorzaak

De bron en het doel van de herhalingstaak zijn identiek.

Actie

Zorg ervoor dat de externe clusterinstellingen naar een andere SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformimplementatie verwijzen.

2.3.10.8 (FWM 14008) Ongeldige combinatie van vernieuwingsmodus (`{0}`) en conflictoplossingsmodus (`{1}`)

Oorzaak

U kunt de vernieuwingsmodus en de conflictoplossingsmodus niet combineren.
`CeConflictResolutionMode.MASTER_WINS` kan niet worden gebruikt in combinatie met

`CeApplicationRefreshMode.REFRESH_TO_MASTER` en `CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS` kan niet worden gebruikt in combinatie met `CeApplicationRefreshMode.REFRESH_FROM_MASTER`.

Actie

Zorg ervoor dat de instellingen voor de herhalingstaak juist zijn en zie `CeConflictResolutionMode` en `CeApplicationRefreshMode` voor toepasselijke waarden.

2.3.10.9 (FWM 14009) Een andere herhalingstaak herhaalt inhoud van dezelfde oorspronkelijke locatie. Later wordt opnieuw geprobeerd deze taak uit te voeren

Oorzaak

U hebt geprobeerd een herhalingstaak uit te voeren terwijl er een andere herhalingstaak actief was.

Actie

Probeer de nieuwe herhalingstaak opnieuw uit te voeren.

2.3.11 FWM 16001 - FWM 16005

2.3.11.1 (FWM 16001) Niet aangemeld bij een CMS; kan niet doorgaan

Oorzaak

U hebt zich niet aangemeld bij de CMS (Central Management Server).

Actie

Meld u aan bij een CMS voordat u opdrachten uit gaat voeren.

2.3.11.2 (FWM 16002) In de opdracht '{0}' ontbreekt de volgende vereiste parameter: {1}

Oorzaak

Een vereiste parameter ontbreekt voor deze runtime-opdracht.

Actie

Voor meer informatie over acceptabele parameters, raadpleegt u de beschrijving van de opdracht.

2.3.11.3 (FWM 16003) De opdracht '{0}' herkent '{1}' niet als een geldige parameter

Oorzaak

Deze runtime-opdracht bevat een ongeldige of niet-herkende parameter.

Actie

Voor meer informatie over acceptabele parameters, raadpleegt u de beschrijving van de opdracht.

2.3.11.4 (FWM 16004) De opdracht '{0}' wordt niet herkend als een geldige opdracht

Oorzaak

Deze runtime-opdracht is ongeldig.

Actie

Voor meer informatie over geldige runtime-opdrachten raadpleegt u de documentatie.

2.3.11.5 (FWM 16005) Kan niet schrijven naar bestand '{0}'

Oorzaak

Er kan geen inhoud in het opgegeven bestand worden geschreven.

Actie

Zorg ervoor dat de juiste schrijfrechten zijn opgegeven.

2.3.12 FWM 17001 - FWM 17003

2.3.12.1 (FWM 17001) Voor optie {0} is een waarde vereist

Oorzaak

Voor deze optie is een waarde vereist. De waarde ontbreekt.

Actie

Controleer of de syntaxis van de opdrachtregel juist is en voer de bewerking opnieuw uit.

2.3.12.2 (FWM 17002) Optie {0} staat geen waarde toe

Oorzaak

Voor deze optie zijn waarden nu toegestaan. Deze optie bevat echter een waarde.

Actie

Controleer of de syntaxis van de opdrachtregel juist is en voer de bewerking opnieuw uit.

2.3.12.3 (FWM 17003) Onbekende optie '{0}'

Oorzaak

Deze optie is ongeldig.

Actie

Controleer of de syntaxis van de opdrachtregel juist is en voer de bewerking opnieuw uit.

2.3.13 FWM 20030 - FWM 20032

2.3.13.1 (FWM 20030) Kan CMS '{0}' niet bereiken. Geef de juiste host en poort op en controleer of er geen netwerkproblemen zijn

Oorzaak

U kunt zich niet aanmelden bij de CMS.

Actie

Controleer of de naam van de CMS-server is opgegeven met de indeling <<host>>:<<poort>>. Controleer de netwerkverbinding tussen de client en de server. Controleer of de CMS op de server is gestart (mogelijk is de CMS gestopt of vastgelopen of mogelijk reageert de CMS niet meer).

2.3.13.2 (FWM 20031) Kan CMS ''{0}'' niet bereiken. De CMS op computer ''{1}'' is gestopt wegens een ernstige fout

Oorzaak

U kunt zich niet aanmelden bij de CMS.

Actie

De lokale CMS is afgesloten wegens een ernstige fout. Raadpleeg het bestand `error_cms<poort>.log` voor meer informatie.

2.3.13.3 (FWM 20032) Kan CMS '{0}' niet bereiken. De CMS op computer '{1}' is gestopt wegens ernstige fouten

Oorzaak

U kunt zich niet aanmelden bij de CMS.

Actie

De lokale CMS is afgesloten wegens ernstige fouten. Raadpleeg het bestand `error_cms<poort>.log` voor meer informatie.

2.3.14 FWM 22001 - FWM 22024

2.3.14.1 (FWM 22001) Kan service met object-id {0} niet vinden. Controleer of er geen installaties worden uitgevoerd. Deze fout treedt op tijdens de bewerking: {1}

Oorzaak

Het installatieprogramma is uitgevoerd op een van de computers met knooppunten.

Actie

Stop de installatie en voer de wizard Systeeminstallatie opnieuw uit.

2.3.14.2 (FWM 22002) Kan de servicecategorie met object-id {0} niet vinden.

Controleer of er geen andere installaties worden uitgevoerd. Deze fout treedt op tijdens de bewerking: {1}

Oorzaak

De installatie wordt uitgevoerd op een van de computers waarop zich knooppunten bevinden.

Actie

Stop de installatie en voer de wizard Systeeminstallatie opnieuw uit.

2.3.14.3 (FWM 22003) Kan de Adaptive Processing Server met object-id {0} niet vinden. Controleer of er geen andere serveraanpassingen worden uitgevoerd. Deze fout treedt op tijdens de bewerking: {1}

Oorzaak

Tijdens deze bewerking zijn er APS-servers toegevoegd of verwijderd.

Actie

Stop de bewerkingen voor het maken of verwijderen van servers en voer de wizard Systeeminstallatie opnieuw uit.

2.3.14.4 (FWM 22004) Het voltooien van de serverbewerking duurt te lang. Deze bewerking wordt afgebroken: {0}

Oorzaak

De computers waarop uw servers worden gehost, zijn mogelijk overbelast.

Actie

Sluit overige toepassingen en services af op de computers waarop uw servers worden gehost, of wijs meer resources aan deze computers toe en voer de wizard Systeeminstallatie opnieuw uit.

2.3.14.5 (FWM 22005) Mapdefinities moeten algemeen of knooppuntspecifiek zijn, maar niet allebei

Oorzaak

De mapeigenschappen kunnen alleen worden opgegeven voor alle knooppunten of voor specifiek aangegeven knooppunten, maar niet voor allebei.

Actie

Verwijder de algemene of knooppuntspecifieke definities.

2.3.14.6 (FWM 22006) Er moeten standaardmaplocaties worden opgegeven

Oorzaak

Er zijn geen eigenschappen aanwezig die de standaardmappen definiëren.

Actie

Voeg eigenschapsdefinities toe waarmee de bestandslocaties voor de standaardmappen worden opgegeven.

2.3.14.7 (FWM 22007) De eigenschap {0} ontbreekt in de definitie

Oorzaak

Er ontbreekt een map in de definitie.

Actie

De opgegeven map moet worden gedefinieerd.

2.3.14.8 (FWM 22008) De eigenschap {0} op regel {1} wordt niet ondersteund

Oorzaak

Er is een onbekende eigenschap opgegeven.

Actie

Verwijder de onbekende eigenschap uit de definitie.

2.3.14.9 (FWM 22009) De mapeigenschappen zijn niet opgegeven

Oorzaak

Er zijn geen mapeigenschappen opgegeven.

Actie

De volgende eigenschappen moeten worden gedefinieerd: Folders.InputFileStore, Folders.OutputFileStore, Folders.Log, Folders.Data en Folders.Auditing voor alle knooppunten, of Folders.<Knooppunt>.InputFileStore, Folders.<Knooppunt>.OutputFileStore, Folders.<Knooppunt>.Log, Folders.<Knooppunt>.Data en Folders.<Knooppunt>.Controle voor elk knooppunt.

2.3.14.10 (FWM 22010) Het knooppunt {0} is aanwezig in het systeem, maar ontbreekt in de definitie

Oorzaak

Er ontbreekt een knooppunt in de definitie.

Actie

Het opgegeven knooppunt moet worden gedefinieerd.

2.3.14.11 (FWM 22020) De eigenschap heeft een onverwacht aantal onderdelen

Oorzaak

De eigenschap heeft een onverwacht aantal onderdelen.

Actie

Controleer of de eigenschapsnaam juist is gespeld.

2.3.14.12 (FWM 22021) Een eigenschap is meerdere keren gedefinieerd. Meerdere definities zijn niet toegestaan

Oorzaak

Een eigenschap is meerdere keren gedefinieerd.

Actie

Controleer of elke eigenschap slechts eenmaal is gedefinieerd.

2.3.14.13 (FWM 22022) De eigenschap is niet herkend

Oorzaak

De eigenschap is niet herkend.

Actie

Controleer of de eigenschapsnaam juist is gespeld.

2.3.14.14 (FWM 22023) De eigenschap heeft een ongeldige waarde. De eigenschapswaarde heeft een onverwachte indeling

Oorzaak

De eigenschapswaarde heeft een onverwachte indeling.

Actie

Controleer of de waarde van de eigenschap de verwachte indeling heeft.

2.3.14.15 (FWM 22024) Kan de vereiste eigenschap niet vinden: {0}

Oorzaak

Er ontbreekt een vereiste eigenschap.

Actie

Voeg de vereiste eigenschap toe.

2.3.15 FWM 23000 - FWM 23066

2.3.15.1 (FWM 23000) FOUT: AddNode: de knooppuntnaam mag alleen uit alfanumerieke tekens en onderstrepings tekens bestaan. Het eerste teken mag geen cijfer zijn

Oorzaak

Er is een ongeldige knooppuntnaam voor AddNode opgegeven.

Actie

Als AddNode handmatig vanaf de console is gestart, pas dan het argument `-name` aan op basis van de richtlijnen die in het foutbericht worden beschreven. Als AddNode vanaf een client (zoals CCM) is gestart, neem dan contact op met de technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.2 (FWM 23001) FOUT: AddNode: het besturingssysteem wordt niet herkend

Oorzaak

Er is een ongeldig besturingssysteem voor AddNode opgegeven.

Actie

Als AddNode handmatig vanaf de console is gestart, voer dan een naam van een geldig besturingssysteem in voor het argument `-platform`. Gebruik een van de volgende waarden: `aix_rs6000_64`, `aix_rs6000`, `linux_x64`, `linux_x86`, `solaris_sparcv9`, `solaris_sparc`, `win64_x64` of `win32_x86`. Als AddNode vanaf een client (zoals CCM) is gestart, neem dan contact op met de technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.3 (FWM 23002) FOUT: AddNode: kan niet inloggen in CMS "{0}" met de opgegeven referenties. Controleer of de CMS-naam, het poortnummer en de referenties juist zijn

Oorzaak

De opgegeven referenties voor de CMS-server zijn onjuist.

Actie

Controleer of de CMS-naam, het poortnummer en de referenties juist zijn.

2.3.15.4 (FWM 23003) FOUT: AddNode: kan de installatiegegevens niet naar bestand schrijven: "{0}". Controleer of er voldoende schijfruimte is en dat u over schrijfrechten beschikt

Oorzaak

Er kunnen geen installatiegegevens naar een bestand worden geschreven en er treedt een I/O-fout op.

Actie

Controleer of er voldoende schijfruimte is en dat u over schrijfrechten beschikt.

2.3.15.5 (FWM 23004) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode: kan bestand niet vinden: "{0}". De Server Intelligence-installatie is niet gevonden op deze locatie

Oorzaak

Het installatiebestand is leeg of kan niet worden gevonden.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.6 (FWM 23005) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode: de Server Intelligence-installatie is niet geïnitieerd in deze gegevensopslagruimte

Oorzaak

Er is een interne fout in de gegevensopslagruimte opgetreden.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.7 (FWM 23006) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode:
er is een dubbel installatieobject gevonden

Oorzaak

Er is een interne fout in de gegevensopslagruimte opgetreden.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.8 (FWM 23007) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode:
toewijzen van DFO-bestand(en) voor {0} wordt afgebroken wegens fouten

Oorzaak

Er is een interne AddNode-fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.9 (FWM 23008) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode:
maken van knooppunt is mislukt

Oorzaak

Het knooppunt kan niet worden gemaakt.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.10 (FWM 23009) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode:
bijwerken van knooppunt is mislukt

Oorzaak

Het knooppunt kan niet worden bijgewerkt.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.11 (FWM 23010) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode:
er is al een bestand "{1}" op deze computer voor een knooppunt met de naam {0}

Oorzaak

Het bestand bestaat al.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.12 (FWM 23011) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode:
in dit cluster bestaat al een knooppunt met de naam {0}

Oorzaak

Het knooppunt bestaat al in dit cluster.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.13 (FWM 23012) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode: een knooppunt met de naam {0} en het bestand "{1}" bestaat niet op deze computer

Oorzaak

Het knooppunt bestaat niet op deze computer.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.14 (FWM 23013) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode: het knooppunt op deze computer met de naam {0} bestaat niet in het cluster waarmee u bent verbonden

Oorzaak

Het knooppunt met de naam {0} kan niet worden gevonden.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.15 (FWM 23014) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode: er is een onverwacht dubbel knooppunt gevonden

Oorzaak

Er zijn dubbele knooppunten gevonden.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.16 (FWM 23015) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode: verwijderen van knooppunt is mislukt. Het knooppunt bestaat in de gegevensopslagruimte, maar niet op een lokale computer

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het verwijderen van een knooppunt. Het knooppunt bestaat in de gegevensopslagruimte, maar is niet lokaal op deze computer.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.17 (FWM 23016) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode: verwijderen van knooppunt is mislukt. Het knooppunt bestaat in de gegevensopslagruimte, maar niet op een lokale computer

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het verwijderen van een knooppunt. Het knooppunt bestaat in de gegevensopslagruimte, maar is niet lokaal op deze computer.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.18 (FWM 23017) FOUT: AddNode: het knooppunt en/of enkele van de bijbehorende servers zijn nog steeds actief. Stop het knooppunt

Oorzaak

Het knooppunt en/of enkele van de bijbehorende servers zijn nog steeds actief.

Actie

Stop het knooppunt.

2.3.15.19 (FWM 23018) FOUT: AddNode: het knooppunt en/of enkele van de bijbehorende servers [{0}] zijn nog steeds actief. Stop het knooppunt

Oorzaak

Het knooppunt en/of enkele van de bijbehorende servers zijn nog steeds actief.

Actie

Stop het knooppunt.

2.3.15.20 (FWM 23019) FOUT: AddNode: u kunt de opties -adopt en -update niet tegelijkertijd gebruiken

Oorzaak

In de opdrachtregel voor het starten van AddNode wordt zowel de parameter -adopt als de parameter -update gebruikt.

Actie

Als AddNode handmatig vanaf de console is gestart, pas dan de opdrachtregel aan, zodat slechts één optie wordt gebruikt. Als AddNode vanaf een client (zoals CCM) is gestart, neem dan contact op met de technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.21 (FWM 23020) FOUT: AddNode: u kunt -devmode en -update niet tegelijkertijd gebruiken

Oorzaak

In de opdrachtregel voor het starten van AddNode wordt zowel de parameter -devmode als de parameter -update gebruikt.

Actie

Als AddNode handmatig vanaf de console is gestart, pas dan de opdrachtregel aan, zodat slechts één optie wordt gebruikt. Als AddNode vanaf een client (zoals CCM) is gestart, neem dan contact op met de technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.22 (FWM 23021) FOUT: AddNode: u kunt -devmode en -adopt niet tegelijkertijd gebruiken

Oorzaak

In de opdrachtregel voor het starten van AddNode wordt zowel de parameter -devmode als de parameter -adopt gebruikt.

Actie

Als AddNode handmatig vanaf de console is gestart, pas dan de opdrachtregel aan, zodat slechts één optie wordt gebruikt. Als AddNode vanaf een client (zoals CCM) is gestart, neem dan contact op met de technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.23 (FWM 23022) FOUT: AddNode: kan bestand niet schrijven: "{0}". Controleer of er voldoende schijfruimte is en dat u over schrijfrechten beschikt

Oorzaak

Schrijven van bestand {0} is mislukt.

Actie

Controleer of er voldoende schijfruimte is en dat u over schrijfrechten beschikt. Als de fout zich blijft voordoen, neem dan contact op met de technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.24 (FWM 23023) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode: kan de resourcebundel "{0}" niet vinden

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.25 (FWM 23024) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode: kan de resourcebundel "{0}" niet vinden. De oude beschrijving wordt gebruikt voor server "{1}"

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.26 (FWM 23025) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. De CMS is onverwacht gestopt met afsluitcode {0}

Oorzaak

AddNode is mislukt: CMS is onverwacht gestopt.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.27 (FWM 23026) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. Starten van de CMS is mislukt: {0}

Oorzaak

Starten van de CMS is mislukt.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.28 (FWM 23027) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode: het bestand {0} is door geen van de filters geaccepteerd

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.29 (FWM 23028) FOUT: AddNode: de opgegeven importdirectory "{0}" bestaat niet of bevat geen Server Intelligence-bestanden

Oorzaak

De tijdelijke directory die is opgegeven in het argument `-importdir`, bestaat niet of is niet toegankelijk.

Actie

Als AddNode vanaf de opdrachtregel is gestart, wijzig dan de waarde van het argument `-importdir` om een toegankelijke directory op te geven. Als AddNode vanaf een client (zoals CCM) is gestart, neem dan contact op met de technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.30 (FWM 23029) FOUT: AddNode: de opgegeven tijdelijke directory bestaat niet of is niet toegankelijk

Oorzaak

De tijdelijke directory die is opgegeven in het argument `-exportdir`, bestaat niet of is niet toegankelijk.

Actie

Als AddNode vanaf de opdrachtregel is gestart, wijzig dan de waarde van het argument `-exportdir` om een toegankelijke directory op te geven. Als AddNode vanaf een client (zoals CCM) is gestart, neem dan contact op met de technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.31 (FWM 23030) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode: het genereren van XML op basis van bronbestand "{0}" is mislukt. {1}

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.32 (FWM 23031) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode:
het lezen of parseren van XML-bestand "{0}" is mislukt. {1}

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.33 (FWM 23032) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode:
de CUID is leeg in dit bestand {0}

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.34 (FWM 23033) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode:
deze server gebruikt meerdere {0}-servicecontainers, terwijl wordt verwacht dat er
precies één servicecontainer wordt gebruikt

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.35 (FWM 23034) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode: deze server zou {0} niet rechtstreeks moeten gebruiken, omdat het hier gaat om een service of een containerondersteuningsservice

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.36 (FWM 23035) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode: deze server probeert de servicecontainer met CUID {0} te gebruiken, maar voor deze servicecontainer is er geen DFT op deze computer

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.37 (FWM 23036) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode: deze server probeert de service met CUID {1} te hosten, maar voor deze service is er geen DFT op deze computer. Bovendien wordt deze service niet door {0} ondersteund

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.38 (FWM 23037) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode: deze server probeert {1} te hosten, maar dat wordt niet ondersteund door {0}

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.39 (FWM 23038) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode: deze server probeert de service met CUID {0} te gebruiken, maar voor deze service is er geen DFT op deze computer

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.40 (FWM 23039) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode: {0} kan de service met CUID {1} hosten, maar voor deze service is er geen DFT op deze computer

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.41 (FWM 23040) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode: {0} is afhankelijk van de service met CUID {1}, maar voor deze service is er geen DFT op deze computer

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.42 (FWM 23041) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode: {0} zou niet van {1} afhankelijk moeten zijn, omdat het hier om een containerondersteuningsservice gaat

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.43 (FWM 23042) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode: {0\} kan worden gehost door de servicecontainer met CUID {1}, maar voor deze servicecontainer is er geen DFT op deze computer

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.44 (FWM 23043) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode: {0} wordt geacht te worden gehost door precies één servicecontainer, maar kan worden gehost door {1}

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.45 (FWM 23044) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode: {0} kan door geen enkele servicecontainer worden gehost

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.46 (FWM 23045) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode: {0} wordt door geen enkele service vereist. Dit moet echter wel, omdat het hier om een ondersteuningsservice gaat

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.47 (FWM 23046) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode: {0} is gekoppeld aan SI_SERVICE_CLASS={1}, die niet wordt herkend

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.48 (FWM 23047) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode:
er wordt verwacht dat {0} precies {1} servicecategorie(ën) heeft, maar het zijn er {2}

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.49 (FWM 23048) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode:
er ontbreekt een vereiste service voor de bewerking. Er wordt gebruikgemaakt van de
service met CUID {0}, maar er is geen DFT voor deze service op deze computer

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.50 (FWM 23049) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode:
kan bestand niet vinden: "{0}".

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.51 (FWM 23050) FOUT: AddNode: kan geen toegang krijgen tot het bestand: "{0}". Controleer of de benodigde rechten zijn toegekend

Oorzaak

Er is een probleem met het lezen van of het schrijven naar een bestand tijdens het verwijderen van een knooppunt.

Actie

Controleer of de benodigde rechten zijn toegekend.

2.3.15.52 (FWM 23051) FOUT: AddNode: het knooppunt "{0}" is nog steeds actief. Stop het knooppunt

Oorzaak

Er is geprobeerd een knooppunt te verwijderen terwijl de SIA nog steeds actief is.

Actie

Controleer of de benodigde rechten zijn toegekend.

Als AddNode handmatig vanaf de console is gestart, moet eerst het knooppunt worden gestopt. Als AddNode vanaf een client (zoals CCM) is gestart, neem dan contact op met de technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.53 (FWM 23052) FOUT: AddNode: de server "{0}" is nog steeds actief. Stop de server

Oorzaak

Er is geprobeerd een knooppunt te verwijderen terwijl de server {0} nog steeds actief is.

Actie

Als AddNode handmatig vanaf de console is gestart, moeten eerst het knooppunt en de server worden gestopt. Als AddNode vanaf een client (zoals CCM) is gestart, neem dan contact op met de technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.54 (FWM 23053) FOUT: AddNode: er is geen knooppunt met de naam "{0}". Geef een juiste knooppuntnaam op

Oorzaak

Een niet-bestaand knooppunt kan niet worden verwijderd.

Actie

Geef een juiste knooppuntnaam op.

2.3.15.55 (FWM 23054) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode: het verwijderen van de InfoObjects en implementatiebestanden van het knooppunt is mislukt

Oorzaak

Het knooppunt kan niet worden verwijderd.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.56 (FWM 23055) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode:
het verwijderen van de knooppuntbestanden is mislukt

Oorzaak

Een van de knooppuntgerelateerde bestanden kan niet worden verwijderd tijdens het verwijderen van het knooppunt.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.57 (FWM 23056) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode:
het verwijderen van het knooppunt in de CCM is mislukt

Oorzaak

Het verwijderen van een knooppunt uit de CCM is mislukt tijdens het verwijderen van knooppunten.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.58 (FWM 23057) FOUT: er kan niet naar het bestand {0} worden geschreven.
Controleer of de benodigde rechten zijn toegekend

Oorzaak

Er kan niet worden geschreven naar het bestand dat is opgegeven in {0} ({0} is opgehaald van de waarde van het argument -backup), of het betreft een directory.

Actie

Als AddNode handmatig vanaf de console is gestart, wijzig dan de opdrachtregel zodanig dat kan worden geschreven naar het bestand dat in `-backup` is opgegeven. Als AddNode vanaf een client (zoals CCM) is gestart, neem dan contact op met de technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.59 (FWM 23058) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode: een back-up maken van {0} is mislukt: {1}

Oorzaak

Het maken van een back-up van de serverconfiguratie is mislukt.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.60 (FWM 23059) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode: het verwerken van {0} is mislukt: {1}

Oorzaak

Het herstellen van de serverconfiguratie is mislukt.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.61 (FWM 23060) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode: het verplaatsen van het knooppunt is mislukt: {0}

Oorzaak

Het verplaatsen van het knooppunt is mislukt.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.62 (FWM 23061) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode: wijzigingen kunnen niet worden vastgelegd in object: {0}

Oorzaak

Er is een probleem met de gegevensopslagruimte.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.63 (FWM 23062) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode: identificatie van het bron- en/of doelcluster is niet mogelijk

Oorzaak

Er is een probleem met het doel- en/of doelcluster.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.64 (FWM 23063) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode: het bron- en doelcluster moeten verschillend zijn

Oorzaak

Er is een probleem met het doel- en/of doelcluster.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.65 (FWM 23064) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode:
het bijwerken van SLD is mislukt: {0}

Oorzaak

Het uitvoeren van BOBJ SLDDS is mislukt tijdens het bijwerken van het SLD-landschap.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.66 (FWM 23065) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode:
het configureren van de verbinding met de CMS-systeemdatabse is mislukt: {0}

Oorzaak

De configuratie van de verbinding met de CMS-systeemdatabse is mislukt.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.15.67 (FWM 23066) FOUT: er is een onverwachte interne fout opgetreden. AddNode:
{0}

Oorzaak

Er is een algemene uitzondering opgetreden.

Actie

Neem contact op met technische ondersteuning van SAP.

2.3.16 FWM 24001

2.3.16.1 (FWM 24001) Er zijn interne inconsistenties aangetroffen bij invoegtoepassingen. Invoegtoepassingen "{0}" en "{1}" proberen de rechten te wijzigen voor dezelfde map "{2}" op het hoogste niveau

Oorzaak

Deze fout doet zich voor wanneer twee of meer migratie-invoegtoepassingen de rechten beheren voor een bepaalde hoofdmap op het hoogste niveau. Dit is niet zinvol tijdens migraties. De fout moet intern zichtbaar zijn voor schrijvers van migratie-invoegtoepassingen in andere domeinteam, zodat zij weten dat zij in conflict zijn met enkele andere invoegtoepassingen.

Actie

Herstel de implementatie van de migratie-invoegtoepassing, zodat deze naar verschillende mappen op het hoogste niveau verwijzen.

2.3.17 FWM 25001

2.3.17.1 (FWM 25001) Deze groep kan niet worden toegewezen, omdat de bijbehorende verificatie-invoegtoepassing "{0}" niet kan worden gevonden op de doel-CMS

Oorzaak

Een groepsalias die in de brongebruikersgroep is opgegeven, komt overeen met een verificatietype dat niet door de doel-CMS wordt ondersteund.

Actie

Controleer of voor het opgegeven verificatietype een bijbehorende invoegtoepassing op de doel-CMS is geïnstalleerd. Als dat niet het geval is, moet u de invoegtoepassing installeren en implementeren.

2.4 BI-platformservers (FWB): foutberichten

De foutberichten in BI-platformservers zijn in de volgende categorieën ingedeeld:

| Bereik | Categorie |
|------------------------|--------------------------|
| FWB 00004 - FWB 200002 | BI-platformservers (FWB) |

2.4.1 FWB 00001 - FWB 00999

2.4.1.1 `De aanvraag is niet voor de huidige CMS, maar voor %1. (FWB 00001)`

Oorzaak

Er is een aanvraag verzonden naar een onverwachte CMS (Central Management Server).

Actie

Zorg ervoor dat u uw aanvragen naar de juiste CMS stuurt.

2.4.1.2 `Beveiligingsinvoegtoepassing %1 is niet ingeschakeld. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie. (FWB 00002)`

Oorzaak

Een aangevraagde beveiligingsinvoegtoepassing is uitgeschakeld of ontbreekt.

Actie

Controleer of de aangevraagde beveiligingsinvoegtoepassing bestaat en ingeschakeld is.

2.4.1.3 `Geen geldig aanmeldingstoken. (FWB 00003)`

Oorzaak

Het aanmeldingstoken is verlopen, de verificatiegegevens ontbreken of de gebruiker is ongeldig.

Actie

Genereer het token opnieuw met de vereiste verificatiegegevens voor een geldige gebruiker, en meld u opnieuw aan.

2.4.1.4 `Beveiligingsserver kan het Kerberos-ticket dat de client heeft verstuurd, niet decoderen. Neem contact op met de systeembeheerder om na te vragen of Kerberos-verificatie correct is geconfigureerd. (FWB 00004)`

Oorzaak

De server kan een aantal van de Kerberos-verificatiegegevens van de client niet decoderen.

Actie

Controleer of er een geldige SPN aan de serviceaccount is toegewezen.

2.4.1.5 `Er is een aanmeldingstoken gebruikt van een andere client dan de in de token opgegeven client, of er heeft zich een fout voorgedaan bij het bepalen van het IP-adres van de client. (FWB 00005)`

Oorzaak

Het aanmeldingstoken bevat informatie over een andere client, of het IP-adres van de client kan niet worden vastgesteld.

Actie

Controleer of uw token van de juiste client is, en of het IP-adres van de client toegankelijk is, of genereer een nieuw token.

2.4.1.6 Fout in invoegtoepassingenbeheer: de aangevraagde invoegtoepassing %1 is niet gevonden op de server. (FWB 00006)

Oorzaak

Een aangevraagde invoegtoepassing ontbreekt.

Actie

Controleer of de aangevraagde invoegtoepassing bestaat en of deze goed geïnstalleerd is.

2.4.1.7 Gebruiker '%1' niet gevonden. (FWB 00007)

Oorzaak

De gebruiker ontbreekt, of de alias van de gebruiker ontbreekt.

Actie

Controleer of de gebruiker bestaat en een geldige alias heeft.

2.4.1.8 U kunt niet worden aangemeld met Enterprise-verificatie. Controleer of uw aanmeldingsgegevens juist zijn. (FWB 00008)

Oorzaak

U kunt zich niet aanmelden omdat uw gebruikersnaam niet gevonden kan worden of omdat uw wachtwoord ongeldig is.

Actie

Zorg ervoor dat uw gebruikersnaam en wachtwoord juist zijn.

2.4.1.9 `Deze functie is uitgeschakeld. (FWB 00009)`

Oorzaak

De aangevraagde functie is uitgeschakeld.

Actie

Schakel de aangevraagde functie in.

2.4.1.10 `Gebruiker moet ten minste één alias hebben. (FWB 00010)`

Oorzaak

De gebruikersaccount heeft geen aliassen.

Actie

Zorg ervoor dat de gebruikersaccount ten minste één alias heeft.

2.4.1.11 `Sessie-id is niet geldig. (FWB 00011)`

Oorzaak

Uw sessie is verlopen.

Actie

Meld u opnieuw aan.

2.4.1.12 De gebruikersaccount is uitgeschakeld. (FWB 00012)

Oorzaak

De gebruikersaccount is mogelijk handmatig uitgeschakeld, de alias van de gebruikersaccount kan uitgeschakeld zijn, het wachtwoord is misschien verlopen of de gebruiker heeft te vaak geprobeerd zich zonder succes aan te melden.

Actie

Schakel de gebruikersaccount in en zorg ervoor dat het wachtwoord en de aliassen van de gebruiker geldig zijn.

2.4.1.13 U hebt onvoldoende licenties voor benoemde gebruikers om van deze gebruiker een benoemde gebruiker te maken. U hebt %1 licenties voor benoemde gebruikers. (FWB 00013)

Oorzaak

Het maximumaantal benoemde gebruikers dat door de huidige licentiesleutels is toegestaan, is bereikt.

Actie

Wacht tot andere gebruikers zich afmelden of werk de licentiesleutels bij.

2.4.1.14 Alle %1 licenties voor gelijktijdige toegang van uw systeem zijn op dit moment in gebruik of de licentiesleutel van uw systeem is verlopen. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder voor aanvullende licenties. (FWB 00014)

Oorzaak

Het maximumaantal gelijktijdige gebruikers dat door de huidige licentiesleutels is toegestaan, is bereikt.

Actie

Wacht tot andere gebruikers zich afmelden of werk de licentiesleutels bij.

2.4.1.15 Deze bewerking is niet toegestaan met de huidige set licentiesleutels.
Werk de licentiesleutels bij om deze bewerking mogelijk te maken. (FWB 00015)

Oorzaak

Met de huidige licentiesleutels is deze bewerking niet toegestaan (bijvoorbeeld voor verificatie van derden of voor het aanpassen van servergroepen of gebeurtenissen).

Actie

Werk uw licentiesleutels bij.

2.4.1.16 Uw licentiesleutel is ongeldig of verlopen. Als u een tijdelijke licentiesleutel hebt ontvangen door een ander SAP BusinessObjects-product in te schakelen, moet u SAP BusinessObjects BI-platform registreren om de permanente licentiesleutel te ontvangen. (FWB 00016)

Oorzaak

De huidige licentiesleutel is ongeldig of verlopen.

Actie

Voer een geldige licentiesleutel in.

2.4.1.17 Er is een uitzondering ontstaan in de invoegtoepassing %1. Deze invoegtoepassing wordt uitgeschakeld. Neem contact op met de beheerder. (FWB 00017)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden in de invoegtoepassing van derden. De toepassing is uitgeschakeld.

Actie

Verwijder, upgrade en test de invoegtoepassing van derden, voordat u deze inschakelt.

2.4.1.18 De verificatieprovider (%1) die is gekoppeld aan deze aanmeldingssessie ondersteunt geen Eenmalige aanmelding tijdens het proces. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie. (FWB 00018)

Oorzaak

De verificatieleverancier voor deze sessie ondersteunt Eenmalige aanmelding niet.

Actie

Gebruik een andere verificatieprovider of configureer uw huidige provider voor werking met eenmalige aanmelding.

2.4.1.19 Voor de verificatieprovider (%1) die is gekoppeld aan deze aanmeldingssessie, is Eenmalige aanmelding tijdens het proces niet ingeschakeld. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie. (FWB 00019)

Oorzaak

Bij de verificatieleverancier voor deze sessie is Eenmalige aanmelding niet ingeschakeld.

Actie

Schakel eenmalige aanmelding in voor deze verificatieprovider.

2.4.1.20 Eenmalige aanmelding is mislukt. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie. (FWB 00020)

Oorzaak

De verificatiegegevens voor eenmalige aanmelding kunnen ongeldig zijn, of misschien is er een interne fout in de verificatieprovider opgetreden.

Actie

Controleer of de verificatiegegevens voor Eenmalige aanmelding geldig zijn, en of Eenmalige aanmelding goed werkt in de verificatieprovider.

2.4.1.21 Eenmalige aanmelding is mislukt, omdat de gekoppelde sessie niet kan worden geverifieerd. Probeer u opnieuw aan te melden bij BusinessObjects Business Intelligence-platform. (FWB 00021)

Oorzaak

Het kan zijn dat het sessietoken ongeldig of verlopen is, dat de verificatiegegevens ontbreken, dat de oorspronkelijke sessie verlopen is, of dat de gebruikersaccount ongeldig is.

Actie

Genereer het token opnieuw met de vereiste verificatiegegevens voor een geldige gebruiker, en probeer u opnieuw aan te melden.

2.4.1.22 Het gedeelde geheim van de vertrouwde verificatie is verlopen. (FWB 00022)

Oorzaak

Het gedeelde geheim van de vertrouwde verificatie is verlopen.

Actie

Werk het gedeelde geheim van de vertrouwde verificatie bij.

2.4.1.23 De klokasymmetrie van de client is te groot. (FWB 00023)

Oorzaak

Er is een time-out opgetreden voor de aanvraag van vertrouwde verificatie, of het tijdsverschil tussen de client en server is te groot (vanwege verschillende tijdzones).

Actie

Zorg ervoor dat er geen time-out optreedt voor de aanvragen van vertrouwde verificatie, en dat de tijd op de client- en servercomputer synchroon loopt.

2.4.1.24 CMS van SAP BusinessObjects BI-platform: de CMS-systeemdatabase '%1' is niet beschikbaar. De fout kan niet worden hersteld door de eindgebruiker. Meld deze fout bij uw systeem- of databasebeheerder. (FWB 00024)

Oorzaak

De CMS (Central Management Server) heeft geen beschikbare databaseverbindingen.

Actie

Controleer of de database uitgevoerd wordt en verbindingen van de CMS accepteert. Vergroot het aantal databaseverbindingen.

2.4.1.25 `Geen geldige query. (FWB 00025)`

Oorzaak

De queryreeks is ongeldig.

Actie

Controleer of de syntaxis van de queryreeks juist is.

2.4.1.26 `Dubbele objectnaam in dezelfde map. (FWB 00026)`

Oorzaak

U hebt geprobeerd een object te maken met een naam die al bestaat.

Actie

Geef uw object een unieke naam.

2.4.1.27 `CMS-systeemdatabse is overbelast. Probeer het opnieuw. Neem contact op met de systeembeheerder als het probleem zich blijft voordoen. (FWB 00027)`

Oorzaak

Er treedt een time-out op voor uw aanvraag terwijl u op databasebronnen wacht.

Actie

De implementatie is overbelast. Vergroot het aantal databaseverbindingen.

2.4.1.28 De invoegtoepassing secLdap kan geen verbinding maken met de opgegeven hosts. (FWB 00028)

Oorzaak

Er kan geen verbinding tot stand worden gebracht met de LDAP-server.

Actie

Zorg ervoor dat de LDAP-server online is en dat deze verbindingen accepteert.

2.4.1.29 Aanmelden is mislukt. Zorg ervoor dat u lid bent van een geldige toegewezen groep. (FWB 00029)

Oorzaak

De gebruiker behoort niet tot een groep van derden toegewezen in SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform.

Actie

Zorg ervoor dat de gebruiker ten minste tot één toegewezen groep behoort.

2.4.1.30 Directory Server is niet bereid de aangevraagde bewerking uit te voeren. Aanvullende info: %1 (FWB 00030)

Oorzaak

Directoryserver kan de aangevraagde bewerking niet uitvoeren.

Actie

Zorg ervoor dat de gebruikersaccount geactiveerd is.

2.4.1.31 Doel uitgeschakeld. [%1]: [%2]. Noteer de naam van de taakserver die u voor uw aanvraag hebt gebruikt, en neem contact op met uw systeembeheerder om u ervan te verzekeren dat het opgegeven doel is ingeschakeld. (FWB 00031)

Oorzaak

De taakresultaten kunnen niet worden geleverd omdat de doelinvoegtoepassing die door de taak is opgegeven, uitgeschakeld is op de server die de taak verwerkt heeft.

Actie

Noteer de naam van de taakserver die de taak verwerkt heeft, zoek ernaar in de Central Management Console-serverlijst en gebruik de actie [Doel](#) om het aangevraagde doel toe te voegen en te configureren.

2.4.1.32 Ongeldig vertrouwelijk kanaal. (FWB 00032)

Oorzaak

Vertrouwelijk kanaal is niet tot stand gebracht.

Actie

Gebruik een recentere versie van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform waarmee een Vertrouwelijk kanaal tot stand kan worden gebruikt, of schakel de FIPS-modus uit.

2.4.1.33 Geïndexeerde eigenschap %1 kan niet worden gecodeerd. (FWB 00033)

Oorzaak

Eigenschappen die in de Central Management Server-database geïndexeerd zijn, kunnen niet worden gecodeerd.

Actie

Schakel de vlag gecodeerd niet in voor de geïndexeerde eigenschappen.

2.4.1.34 Client die niet compatibel is met FIPS, kan geen verbinding maken omdat de FIPS-modus is ingeschakeld. (FWB 00034)

Oorzaak

Een client die niet compatibel is met FIPS, kan geen verbinding maken omdat de FIPS-modus is ingeschakeld.

Actie

Installeer een recentere versie van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform waarmee een Vertrouwelijk kanaal tot stand kan worden gebruikt, of schakel de FIPS-modus uit.

2.4.1.35 Kan cryptografische sleutel niet verplaatsen van status %1 naar status %2 (FWB 00035)

Oorzaak

Sommige sleutelstatussen zijn niet toegestaan. Een gedeactiveerde sleutel kan alleen naar de status voor opnieuw versleutelen worden verplaatst, en eenmaal in die status kan de sleutel alleen naar de onderbroken status worden verplaatst.

Actie

U kunt `SI_KEY_STATE` alleen in toegestane waarden wijzigen.

2.4.1.36 `Cruciaal systeemobject ontbreekt. Naam: %1, CUID: %2. (FWB 00036)`

Oorzaak

De installatie is ongeldig en de Central Management Server kan niet geïnitieerd worden omdat er een cruciaal bestand ontbreekt in de implementatie.

Actie

Installeer SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform opnieuw.

2.4.1.37 `Type van ontbrekend cruciaal systeemobject. Type: %1. (FWB 00037)`

Oorzaak

De installatie is ongeldig en de Central Management Server kan niet geïnitieerd worden omdat er een cruciaal bestand ontbreekt in de implementatie.

Actie

Installeer SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform opnieuw.

2.4.1.38 `Map voor implementatiebestand %1 bestaat niet of bevat geen bestanden. (FWB 00038)`

Oorzaak

De map met de implementatiebestanden is leeg of kan niet worden gevonden.

Actie

Zorg ervoor dat de map de implementatiebestanden bevat of installeer de implementatie opnieuw.

2.4.1.39 Map voor implementatiebestand %1 bestaat niet of bevat geen sleutelcodebestanden. (FWB 00039)

Oorzaak

De map met de implementatiebestanden kan niet worden gevonden of bevat geen initialisatiebestanden met sleutelcode

Actie

Zorg ervoor dat de map implementatiebestanden voor initialisatie met sleutelcodes bevat. U moet de implementatie mogelijk opnieuw installeren om dit probleem op te lossen.

2.4.1.40 Kan geen object(en) vastleggen. Object '%1' (id: %2) is vergrendeld door sessie '%3' (id: %4). (FWB 00040)

Oorzaak

Er is geprobeerd een object aan te passen dat door een andere sessie vergrendeld was.

Actie

Voer de bewerking later opnieuw uit. Als het probleem zich blijft voordoen, verwijdt u de sessie die in het foutbericht wordt aangegeven.

2.4.1.41 Kan geen object(en) vastleggen. Object '%1' (id: %2) is trapsgewijs vergrendeld door sessie '%3' (id: %4). (FWB 00041)

Oorzaak

Er is geprobeerd een object aan te passen dat door een andere sessie vergrendeld is, omdat een hogerliggend object trapsgewijs vergrendeld werd.

Actie

Voer de bewerking later opnieuw uit. Als het probleem zich blijft voordoen, beëindigt u de sessie die in het foutbericht wordt aangegeven.

2.4.1.42 Kan geen object(en) verwijderen. Object '%1' (id: %2) is vergrendeld door sessie '%3' (id: %4). (FWB 00042)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een object te verwijderen dat door een andere sessie vergrendeld werd.

Actie

Voer de bewerking later opnieuw uit. Als het probleem zich opnieuw voordoet, beëindigt u de sessie die in het foutbericht wordt aangegeven.

2.4.1.43 Kan geen object(en) verwijderen. Object '%1' (id: %2) is trapsgewijs vergrendeld door sessie '%3' (id: %4). (FWB 00043)

Oorzaak

Er is geprobeerd een object te verwijderen dat door een andere sessie vergrendeld is, omdat een hogerliggend object trapsgewijs vergrendeld werd.

Actie

Voer de bewerking later opnieuw uit. Als het probleem zich blijft voordoen, beëindigt u de sessie die in het foutbericht wordt aangegeven.

2.4.1.44 Kan geen object(en) vergrendelen. Object '%1' (id: %2) is vergrendeld door sessie '%3' (id: %4). (FWB 00044)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een object te vergrendelen dat al door een andere sessie vergrendeld is.

Actie

Voer de bewerking later opnieuw uit. Als het probleem zich opnieuw voordoet, beëindigt u de sessie die in het foutbericht wordt aangegeven.

2.4.1.45 Kan geen object(en) vergrendelen. Object '%1' (id: %2) is trapsgewijs vergrendeld door sessie '%3' (id: %4). (FWB 00045)

Oorzaak

Er is geprobeerd een object te vergrendelen dat al door een andere sessie vergrendeld is, omdat een hogerliggend object trapsgewijs vergrendeld werd.

Actie

Voer de bewerking later opnieuw uit. Als het probleem zich blijft voordoen, beëindigt u de sessie die in het foutbericht wordt aangegeven.

2.4.1.46 Kan geen object(en) vastleggen. Wanneer object '%1' (id: %2) wordt vastgelegd met versie '%3', treedt er een conflict op met de huidige versie '%4' vanwege eigenschap '%5'. Samenvoegen van de wijzigingen is mislukt. (FWB 00046)

Oorzaak

Toewijzing van 'first-writer-wins' mislukt vanwege een poging om een eigenschap aan te passen die gelijktijdig door een andere toewijzing is aangepast.

Actie

Haal het object opnieuw op en voer de bewerking nogmaals uit.

2.4.1.47 Kan wijzigingen van het relatieattribuut niet vastleggen. Wanneer relatie %1 wordt vastgelegd tussen bovenliggend element %2 en onderliggend element %3 met versie %4, treedt er een conflict op met de huidige versie %5 vanwege eigenschap '%6'. Samenvoegen van de wijzigingen is mislukt. (FWB 00047)

Oorzaak

Toewijzing van 'first-writer-wins' mislukt vanwege een poging om eigenschappen van relatie met attributen samen te voegen die gelijktijdig door een andere toewijzing zijn aangepast.

Actie

Haal het object opnieuw op en voer de bewerking nogmaals uit.

2.4.1.48 Kan wijzigingen van het relatieattribuut niet vastleggen. Wanneer relatie %1 wordt vastgelegd tussen bovenliggend element %2 en onderliggend element %3 met versie %4, treedt er een conflict op met de huidige versie %5. (FWB 00048)

Oorzaak

Toewijzing van 'first-writer-wins' mislukt vanwege een poging om eigenschappen van relatie met attributen te vervangen die gelijktijdig door een andere toewijzing zijn aangepast.

Actie

Haal het object opnieuw op en voer de bewerking nogmaals uit.

2.4.1.49 Kan geen objecten verwijderen die zijn gewijzigd tussen de query en het vastleggen. Wanneer object '%1' (id: %2) wordt verwijderd met versie %3, treedt er een conflict op met de huidige versie %4. (FWB 00049)

Oorzaak

Toewijzing van 'first-writer-wins' mislukt vanwege een poging om een object te verwijderen dat gelijktijdig door een andere toewijzing is aangepast.

Actie

Haal het object opnieuw op en voer de bewerking nogmaals uit.

2.4.1.50 Kan geen object(en) vastleggen. Sinds er een query is uitgevoerd voor het object '%2' (id - %3), heeft een andere gebruiker de relatie '%1' gewijzigd. (FWB 00050)

Oorzaak

Toewijzing van 'first-writer-wins' mislukt vanwege een poging een update van een relatie expliciet-list uit te voeren voor relatiegrenzen die gelijktijdig door een andere toewijzing zijn aangepast.

Actie

Haal het object opnieuw op en voer de bewerking nogmaals uit.

2.4.1.51 Kan geen object(en) vastleggen. Het object '%1' (id - %2) met versie %3 is te oud ten opzichte van de huidige versie %4 voor een geslaagde samenvoeging. Objecten moeten binnen %5 versies vallen. (FWB 00051)

Oorzaak

Toewijzing van 'first-writer-wins' mislukt omdat het toegewezen object verouderd is in vergelijking met de versie die zich in de database bevindt.

Actie

Haal het object opnieuw op en voer de bewerking nogmaals uit.

2.4.1.52 Enkele eigenschappen zijn niet samengevoegd. Het vastleggen van object '%1' (id - %2) met versie %3 geeft conflicten met huidige versie %4. De volgende eigenschappen zijn niet samengevoegd '%5'. (FWB 00052)

Oorzaak

Niet alle aanwijzingen kunnen worden samengevoegd door een toewijzing. Er zijn conflicten met wijzigingen die gelijktijdig door een andere toewijzing zijn aangebracht.

Actie

Controleer of het resultaat van de mislukte samenvoeging acceptabel is.

2.4.1.53 Alle CMS-en in hetzelfde cluster hebben dezelfde FIPS- en SSL-modusinstellingen. (FWB 00053)

Oorzaak

Een CMS (Central Management Server) die niet compatibel is met FIPS, heeft geprobeerd zich bij een FIPS-compatibel cluster te voegen, of een CMS met SSL ingeschakeld heeft geprobeerd zich bij een SSL-geactiveerd cluster te voegen.

Actie

Schakel de FIPS-modus in voor alle Server Intelligence Agent-knooppunten die de Central Configuration Manager gebruiken.

2.4.1.54 ID-nummer van object %1 bevat een ongeldig type %2. (FWB 00054)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een object te maken of bij te werken waarvoor de opgegeven `SI_KIND` niet bestaat.

Actie

Geef de naam op van een bestaand object voor het respectieve `KIND`.

2.4.1.55 ID-nummer van object %1 heeft een ongeldige prog-id %2. (FWB 00055)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een object te maken of bij te werken waarvoor de opgegeven `SI_PROGID` niet bestaat.

Actie

Geef de naam op van een bestaand object voor de `PROGID`.

2.4.1.56 U hebt onvoldoende op rollen gebaseerde gebruikerslicenties om deze gebruiker toe te voegen. U hebt %1 op rollen gebaseerde gebruikerslicenties. (FWB 00056)

Oorzaak

De gebruikerslimiet van de op rollen gebaseerde licentie is bereikt.

Actie

Verwijder gebruikers uit het systeem of werk uw licentiesleutel bij.

2.4.1.57 U hebt onvoldoende licenties voor benoemde gebruikers om u aan te melden bij het systeem. U hebt %1 licenties voor benoemde gebruikers. (FWB 00057)

Oorzaak

Benoemde gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij de implementatie omdat er onvoldoende licenties voor benoemde gebruikers beschikbaar zijn.

Actie

Werk uw licentiesleutel bij.

2.4.1.58 Geen verificatiereferenties opgegeven bij de FRS. (FWB 00058)

Oorzaak

U hebt de aanmeldingsgegevens voor de FRS (File Repository Server) niet opgegeven. U gebruikt een verouderde FRS-client, maar u hebt ook -disablelegacyclients ingevoerd op de FRS-opdrachtregel.

Actie

Gebruik de recentste versie van de FRS of voer -disablelegacyclients niet in.

2.4.1.59 De verificatiereferenties die aan de FRS zijn verstrekt, zijn afgewezen door de CMS. (FWB 00059)

Oorzaak

Het aanmeldingstoken waarmee de gebruiker wordt geïdentificeerd, is ongeldig of verlopen, de verificatiegegevens ontbreken of de gebruikersaccount is niet langer geldig.

Actie

Genereer het aanmeldingstoken opnieuw met de vereiste verificatiegegevens voor een geldige gebruiker en voer de bewerking opnieuw uit.

2.4.1.60 Er zijn problemen bij het koppelen van de gebruiker aan externe gebruikersgroepen. (FWB 00006)

Oorzaak

Een invoegtoepassing van derden is onjuist geconfigureerd.

Actie

Schakel traceren in voor meer informatie.

2.4.1.61 De verificatiereferenties staan de bewerking niet toe. (FWB 00061)

Oorzaak

Uw gebruikersaccount heeft onvoldoende verificatiegegevens voor het uitvoeren van de bestandsbewerking.

Actie

Zorg ervoor dat uw gebruikersaccount voldoende verificatiegegevens en rechten heeft voor het object.

2.4.1.62 De FRS-referenties zijn afgewezen door de CMS. (FWB 00062)

Oorzaak

De CMS (Central Management Server) heeft de referenties van de FRS (File Repository Server) geweigerd.

Actie

Start uw CMS en FRS opnieuw.

2.4.1.63 `Gebruiker niet gevonden (%1) (FWB 00063)`

Oorzaak

Kan de gebruiker niet vinden, of alias voor de gebruiker ontbreekt.

Actie

Controleer of de gebruiker bestaat en een geldige alias heeft.

2.4.1.64 `Gebruik het hulpprogramma voor upgradebeheer om gegevens van een eerdere versie te kopiëren. Raadpleeg de Upgradehandleiding voor meer informatie. (FWB 00064)`

Oorzaak

De bron- en doelgegevensbronnen moeten van dezelfde versie zijn.

Actie

Gebruik het hulpprogramma voor upgradebeheer om gegevens uit een eerdere versie te kopiëren.

2.4.1.65 `Alle CMS-en in de cluster moet worden gestopt voor deze bewerking. Stop CMS %1 (id: %2). (FWB 00065)`

Oorzaak

Voor deze bewerking moeten alle Central Management Server in het cluster worden gestopt.

Actie

Stop alle CMS in het cluster.

2.4.1.66 `Systeem-id is leeg. (FWB 00066)`

Oorzaak

De systeem-id is niet geconfigureerd.

Actie

Configureer de systeem-id.

2.4.1.67 `Keystore is leeg. (FWB 00067)`

Oorzaak

De keystore is niet geconfigureerd.

Actie

Configureer de keystore.

2.4.1.68 `Alias is leeg. (FWB 00068)`

Oorzaak

De alias is niet geconfigureerd.

Actie

Configureer de alias.

2.4.1.69 Ongeldige of ontbrekende bovenliggende ID/CUID voor standaardobject met CUID (%1). (FWB 00069)

Oorzaak

Het object Implementatiebestand bevat een standaardobject met een ongeldige of ontbrekende verwijzing naar een bovenliggend object.

Actie

Controleer de specificatie van het standaardobject om ervoor te zorgen dat SI_PARENTID of SI_PARENT_CUID naar een geldig object verwijst.

2.4.1.70 Ongeldige of ontbrekende typegegevens voor standaardobject met CUID (%1). Controleer waarde van SI_KIND. (FWB 00070)

Oorzaak

Het object Implementatiebestand bevat een standaardobject met ongeldige of ontbrekende typegegevens.

Actie

Controleer de specificatie van het standaardobject om ervoor te zorgen dat SI_KIND en KIND in het systeem aanwezig zijn.

2.4.1.71 Standaardobject met CUID (%1) kan niet worden verwerkt omdat het ongeldig is. Controleer bevestigingslogboek voor details. (FWB 00071)

Oorzaak

Het object Implementatiebestand bevat een ongeldig standaardobject.

Actie

Raadpleeg het activalogboek van de Central Management Server voor meer informatie over de fout met het standaardobject.

2.4.1.72 Poging om submap in te stellen voor bestanden met standaardobjecten is mislukt. Naam: %1. Fout: %2. (FWB 00072)

Oorzaak

De Central Management Server kon tijdens de initialisatie geen nieuwe map maken voor standaardobjecten van Server Intelligence.

Actie

Zie het foutbericht van het bestandssysteem voor meer informatie.

2.4.1.73 Vertrouwde verificatie is uitgeschakeld. (FWB 00073)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een functie te gebruiken waarvoor Vertrouwde verificatie geactiveerd moet zijn.

Actie

Gebruik de Central Management Console om Vertrouwde verificatie in te schakelen.

2.4.1.74 Ongeldige gegevens. (FWB 00074)

Oorzaak

Er zijn ongeldige gegevens naar de Central Management Server verzonden.

Actie

U moet Vertrouwde verificatie configureren. Raadpleeg de *Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform* voor meer informatie.

2.4.1.75 Standaardobjectfragment van bestand %1 kan niet worden toegepast op object (naam: %2; CUID: %3). Controleer bevestigingslogboek voor details. (FWB 00075)

Oorzaak

Er kan geen standaardobjectfragment worden toegepast op het standaardobject.

Actie

Raadpleeg het activalogboek van Central Management Server voor meer informatie over de fout in het standaardobjectfragment.

2.4.1.76 Beveiligingsinvoegtoepassing: %1 is niet ingeschakeld of ondersteunt geen attribuutbinding (FWB 00076)

Oorzaak

Object beveiligingsinvoegtoepassing is niet ingeschakeld of ondersteunt geen attribuutbinding.

Actie

Gebruik de CMC om de beveiligingsinvoegtoepassing te configureren. Activeer deze als attribuutbinding erdoor wordt ondersteund.

2.4.1.77 Het object kon niet worden gedecodeerd. Haal het nieuwste object op uit de cluster en probeer het opnieuw (FWB 00077)

Oorzaak

CMS kan de inhoud van het object momenteel niet decoderen, omdat de coderingssleutel die is gebruikt om het object te coderen is verwijderd, of omdat het object uit een andere cluster komt.

Actie

Probeer de bewerking opnieuw, maar als het object uit een andere cluster komt, moet u LCM gebruiken om het object in de huidige cluster te importeren.

2.4.1.78 Ondersteuning van verouderde toepassingen is door de beheerder uitgeschakeld. (FWB 00078)

Oorzaak

De beheerder heeft ondersteuning van verouderde toepassingen uitgeschakeld in de FRS.

Actie

Ondersteuning van verouderde toepassingen inschakelen of upgraden naar de nieuwste versie.

2.4.1.79 De categorie die voor de aanvraag is opgegeven is %1, maar het gebruikersobject geeft aan dat de categorie %2 moet zijn. De aanvraag wordt niet verwerkt. (FWB 00079)

Oorzaak

De CMS-naam heeft een ongeldig poortnummer.

Actie

Als wordt verondersteld dat de CMS-naam een numeriek IPv6-adres bevat, zet dan een teken teksthaken openen '[' aan het begin van het numerieke IPv6-adres en een teken teksthaken sluiten ']' aan het einde. Bijvoorbeeld [fe80::6da9:75d9:ec31:d463]:6400 .

2.4.1.80 Ongeldig aantal van %1 argumenten voor invoer %2. (FWB 00080)

Oorzaak

Het bestand met configuratie-instellingen voor de CMS-database is beschadigd.

Actie

Voer de Central Configuration Manager uit om de aanmeldingsreferenties voor de CMS-database opnieuw te configureren.

2.4.1.81 Duplicaat van parameter %1 gevonden in %2. (FWB 00081)

Oorzaak

Het bestand met configuratie-instellingen voor de CMS-database is beschadigd.

Actie

Voer de Central Configuration Manager uit om de aanmeldingsreferenties voor de CMS-database opnieuw te configureren.

2.4.1.82 Onverwachte parameter %1 gevonden in %2. (FWB 00082)

Oorzaak

Het bestand met configuratie-instellingen voor de CMS-database is beschadigd.

Actie

Voer de Central Configuration Manager uit om de aanmeldingsreferenties voor de CMS-database opnieuw te configureren.

2.4.1.83 Parameter %1 ontbreekt, verwacht in %2. (FWB 00083)

Oorzaak

Het bestand met configuratie-instellingen voor de CMS-database is beschadigd.

Actie

Voer de Central Configuration Manager uit om de aanmeldingsreferenties voor de CMS-database opnieuw te configureren.

2.4.1.84 Onverwachte waarde voor parameter %1 (FWB 00084)

Oorzaak

Het bestand met configuratie-instellingen voor de CMS-database is beschadigd.

Actie

Voer de Central Configuration Manager uit om de aanmeldingsreferenties voor de CMS-database opnieuw te configureren.

2.4.1.85 Fout met dbinfo-bestand %1: %2. (FWB 00085)

Oorzaak

Het bestand met configuratie-instellingen van de CMS-database kan niet worden gelezen, waarschijnlijk door een probleem met de bestandsmachtiging of met het delen.

Actie

Voer de CMS uit met dezelfde gebruiker als toen deze werd geïnstalleerd.

2.4.1.86 CMS heeft onvoldoende geheugen. (FWB 00086)

Oorzaak

CMS heeft onvoldoende geheugen beschikbaar.

Actie

Plaats meer geheugen in de computer waarop het CMS wordt uitgevoerd.

2.4.1.87 CMS is instabiel en wordt direct afgesloten. Oorzaak: %1 (FWB 00087)

Oorzaak

Door een interne oorzaak wordt CMS afgesloten. Mogelijk is dit het gevolg van onvoldoende geheugen, te veel tegelijk uitgevoerde processen of andere oorzaken.

Actie

Zorg ervoor dat de computer waarop het CMS wordt uitgevoerd over voldoende resources beschikt. Bespreek het probleem met technische ondersteuning als het probleem blijft bestaan.

2.4.1.88 DB2 is actief met HADR ingeschakeld. (FWB 00088)

Oorzaak

De functie HADR van IBM DB2 is ingeschakeld en de versie is te oud voor het ondersteunen van aanmeldingsblobs.

Actie

Optie een: de DB2-server upgraden naar DB2 v9.5 fixpak 5, DB2 9.7 fixpak 1 of een nieuwere versie.

Optie twee is het uitschakelen van HADR. Sluit de CMS af voordat u wijzigingen in de database aanbrengt.

2.4.1.89 Fout bij databasetoegang. (FWB 00089)

Oorzaak

De CMS is op problemen gestuit bij toegang tot de CMS-database.

Actie

Zorg ervoor dat de netwerkverbinding tussen de computer met de database en de computer met de CMS, als deze verbinding er is, goed functioneert en dat de database actief is.

2.4.1.90 Door database gegenereerd bericht %1 (FWB 00090)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden in de CMS-database.

Actie

Raadpleeg het bericht over de databasefout en raadpleeg indien nodig de leverancier van uw database.

2.4.1.91 CMS van SAP BusinessObjects BI-platform: Alle verbindingen met de CMS-systeemdatabas zijn verbroken. CMS probeert opnieuw te starten. (FWB 00091)

Oorzaak

De CMS kan de CMS-database niet bereiken.

Actie

Zorg ervoor dat de netwerkverbinding tussen de computer met de database en de CMS-computer goed functioneert.

2.4.1.92 Het poortnummer dat voor de server is opgegeven, is al in gebruik. (FWB 00092)

Oorzaak

De opgegeven poort wordt al gebruikt.

Actie

Kies een andere poort.

2.4.1.93 Tenant met id '%1' kan niet worden gevonden. (FWB 00093)

Oorzaak

Een tenant met de opgegeven id bestaat niet in het systeem.

Actie

Controleer of u de juiste tenant-ID gebruikt. Controleer de tenanteigenschappen in CMC > Tenancy > Eigenschappen. Controleer de eigenschap `tenantName` in het bestand `tenant_template_def.properties` dat zich bevindt in het BOE BIP-installatiepad `\java\apps\multitenancyManager\jars\`. Voer het script voor tenanttoewijzing opnieuw uit met de juiste waarde voor de eigenschap `tenantName`.

2.4.2 FWB 01000 - FWB 01999

2.4.2.1 `Het InfoObject {0} kan niet worden gevonden in de verwante InfoObjects.` (FWB 01001)

Oorzaak

Een InfoObject heeft naar de id van een ontbrekend InfoObject verwezen.

Actie

Controleer of de relaties tussen servercontainers, services, servers, installaties en bedrijfsknooppunten juist zijn.

2.4.2.2 `Service {0} is niet gereed.` (FWB 01002)

Oorzaak

Een service kan een aanvraag niet verwerken omdat de service onjuist is geconfigureerd.

Actie

Configureer de service op de juiste manier en start de server opnieuw (indien nodig).

2.4.2.3 De bron voor service {0} is tijdelijk niet beschikbaar. Probeer het later opnieuw. (FWB 01003)

Oorzaak

Een service van een aanvraag niet verwerken omdat de service de maximale broncapaciteit heeft bereikt.

Actie

Wacht totdat andere gebruikers stoppen met het verzenden van aanvragen, dien uw aanvraag in bij een andere server of verhoog de maximumcapaciteit van de service.

2.4.2.4 De CMS kan geen serverobject met de naam {0} vinden. De naam die wordt gebruikt om deze server te starten, is mogelijk onjuist. (FWB 01004)

Oorzaak

Een APS (Adaptive Processing Server) heeft een query uitgevoerd voor een CMS (Central Management Server) over de bijbehorende configuratie, en de CMS heeft geantwoord dat het server-InfoObject dat overeenkomt met dit APS-exemplaar, niet gevonden kan worden in de gegevensopslagruimte.

Actie

De servervriendelijke naam die gebruikt is om het APS-exemplaar te starten, is onjuist. Voer een geldige naam in die in deze gegevensopslagruimte bestaat.

2.4.2.5 De service {1} kan niet worden gestart omdat service {0} niet kan worden gestart. (FWB 01005)

Oorzaak

Een service kan niet worden gestart, omdat een van de services waarvan deze afhankelijk is, niet kan worden gestart.

Actie

Zorg ervoor dat de processen waarvan deze service afhankelijk is, correct starten.

2.4.2.6 `Het starten van de service {0} is mislukt. (FWB 01006)`

Oorzaak

Een service kan niet worden gestart, omdat een van de services waarvan deze afhankelijk is, niet kan worden gestart.

Actie

Controleer het logboekbestand van de service en configureer de service opnieuw.

2.4.3 FWB 02000 - FWB 02999

2.4.3.1 `Er is een ClassNotFoundException-fout opgetreden. (Uitzonderingsbericht: {0}) (FWB 02001)`

Oorzaak

Het programma kan geen klasse laden via de opgegeven tekenreeksnaam, omdat de definitie van de klasse ontbreekt.

Actie

Zorg ervoor dat alle vereiste JAR-bestanden zijn opgenomen in het `klassepad`.

2.4.3.2 Er is een `NoClassDefFoundError`-fout opgetreden. Uitzonderingsbericht: `{0}`
(FWB 02002)

Oorzaak

De Java Virtual Machine of een exemplaar van `ClassLoader` heeft een ontbrekende klassedefinitie geladen.

Actie

Zorg ervoor dat alle vereiste `JAR`-bestanden zijn opgenomen in het klassepad.

2.4.4 FWB 06001 - FWB 06005

2.4.4.1 (FWB 06001) De `modus` is ongeldig

Oorzaak

Dit zou niet moeten gebeuren, omdat het verwerkende subsysteem de `modus` al heeft gevalideerd.

Actie

<geen>

2.4.4.2 (FWB 06002) Het `naamargument` van de invoegtoepassing is niet opgegeven

Oorzaak

Dit zou niet moeten gebeuren, omdat het verwerkende subsysteem het argument al heeft gevalideerd.

Actie

<geen>

2.4.4.3 (FWB 06003) Er is een onverwachte fout opgetreden bij een poging de verificatie-invoegtoepassing op te halen.

Oorzaak

Er is een onverwachte fout opgetreden bij een poging de verificatie-invoegtoepassing op te halen. Mogelijk is de invoegtoepassing verwijderd, of mogelijk heeft de gebruiker onvoldoende gebruikersrechten voor de invoegtoepassing.

Actie

Controleer of voor het opgegeven verificatietype een bijbehorende invoegtoepassing op de doel-CMS is geïnstalleerd. Als dat niet het geval is, moet u de invoegtoepassing installeren en implementeren. Controleer ook of de gebruiker weergaverechten voor de invoegtoepassing heeft.

2.4.4.4 (FWB 06004) Er is een onverwachte fout opgetreden bij een poging de eigenschappen van de verificatie-invoegtoepassing op te halen.

Oorzaak

Er is een onverwachte fout opgetreden bij een poging de eigenschappen van de verificatie-invoegtoepassing op te halen.

Actie

Controleer of de gegevens van het opgegeven object van de verificatie-invoegtoepassing zijn beschadigd.

2.4.4.5 (FWB 06005) Kan niet doorgaan met bijwerken, omdat de verificatie-invoegtoepassing niet is ingeschakeld

Oorzaak

De verificatie-invoegtoepassing die nodig is voor deze update, is mogelijk niet beschikbaar, omdat deze is uitgeschakeld.

Actie

Ga naar de pagina Verificatie van CMC en schakel het verificatietype in via de bijbehorende pagina Eigenschappen.

2.4.5 FWB 07001 - FWB 07004

2.4.5.1 (FWB 07001) Programma kan niet correct worden uitgevoerd. Controleer de invoerargumenten voor het programma

Oorzaak

Bij de programma-argumenten die door de client worden geleverd, ontbreken de principal-id en de WHERE-component van de query.

Actie

Controleer in de clientimplementatie of de argumenten voor de principal-id en de WHERE-component van de query vóór de planning juist zijn ingesteld op het object Beveiligingsquery van AdminTool, waarbij de principal-id de principal vertegenwoordigt waarvoor de query wordt gegenereerd. Let er ook op dat de WHERE-component van de query zo is gecodeerd dat het teken " altijd wordt weergegeven als de tekenreeks ".

2.4.5.2 (FWB 07002) Het resultaat van de query kan niet worden geëxporteerd wegens een I/O-fout

Oorzaak

Er is een I/O-fout opgetreden tijdens het exporteren van queryresultaten naar een bufferstroom.

Actie

Analyseer de foutoorzaak voor meer informatie over de onderliggende java.io.IOException en onderneem op basis daarvan verdere actie.

2.5 Beveiliging (USR): fouten

Beveiligingsfoutberichten geven het volgende weer:

| Bereik | Categorie |
|---------|-------------|
| USR0006 | Beveiliging |

2.5.1 `U bent niet geautoriseerd om Designer te gebruiken.` (USR0006)

Oorzaak

U probeert Universe Designer te starten, maar beschikt niet over de vereiste rechten.

Actie

Vraag de beheerder om u de vereiste rechten toe te kennen.

3 Fouten in Analysis, editie voor OLAP

De volgende foutberichten kunnen optreden voor Analysis:

| Bereik | Categorie |
|-----------------------|--------------------------------------|
| AOC 00000 - AOC 09999 | Fouten in Analysis, editie voor OLAP |

3.1 AOC 00000 - 09999

3.1.1 Er is een probleem met het vervangen van de oorspronkelijke werkruimte.
Probeer het opnieuw of kies Opslaan als. (AOC00001)

Oorzaak

De oorspronkelijke werkruimte kan niet gevonden worden. Misschien is deze verwijderd.

Actie

Gebruik [Opslaan als](#) om uw werkruimte op te slaan.

3.1.2 Analysis, editie voor OLAP kan de werkruimte niet opslaan. De oorzaak van dit probleem is onbekend. Gebruik Opslaan als om de werkruimte op te slaan, en zorg dat alle invoervelden zijn ingevuld. Neem contact op met de beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (AOC00002)

Oorzaak

Er is een onbekende fout opgetreden. Analysis heeft bevestigd dat de gebruiker rechten bezit om de werkruimte op te slaan, dat de werkruimte bestaat en dat de sessie met het BI-platform geldig is.

Actie

Gebruik [Opslaan als](#) om de werkruimte op te slaan, en zorg ervoor dat alle invoervelden ingevuld zijn.

3.1.3 Analysis, editie voor OLAP kan de werkruimte niet opslaan. Dit probleem heeft meerdere mogelijke oorzaken. Er is een time-out voor uw sessie opgetreden. Mogelijk zijn er problemen met het netwerk of mogelijk is de Enterprise-server offline. Als het probleem door een sessietime-out is veroorzaakt, is de werkruimte mogelijk opgeslagen in de map Favorieten. Als dit probleem zich blijft voordoen, meld u dan af en daarna weer aan. (AOC00003)

Oorzaak

Analysis kan geen geldige sessie met het BI-platform tot stand brengen. Dit kan de volgende oorzaken hebben:

- De sessie is verlopen.
- Er zijn netwerkproblemen.
- De server van het BI-platform is offline.

Actie

Meld u opnieuw aan. Als het probleem door een sessietime-out is veroorzaakt, is de werkruimte mogelijk opgeslagen naar de map Favorieten.

3.1.4 Analysis, editie voor OLAP kan de werkruimte niet openen. De werkruimte is beschadigd. Neem contact op met de beheerder. (AOC00005)

Oorzaak

De werkruimte is handmatig bewerkt, of is beschadigd.

Actie

Vraag uw beheerder een back-up van de werkruimte te herstellen.

3.1.5 Analysis, editie voor OLAP kan de aangevraagde werkruimte niet vinden. Misschien is deze verwijderd. (AOC00006)

Oorzaak

De opgevraagde werkruimte is mogelijk verwijderd, of de gebruiker heeft geen toegangsrechten om deze te bekijken.

Actie

Vraag de beheerder een back-up van de werkruimte te herstellen, of wijzig de toegangsrechten van de gebruiker.

3.1.6 Er is een fout opgetreden tijdens het herstellen van de werkruimte. Neem contact op met de beheerder. (AOC00007)

Oorzaak

De werkruimte is handmatig bewerkt, of is beschadigd.

Actie

Vraag de beheerder een back-up van de werkruimte te herstellen.

3.1.7 Analysis, editie voor OLAP kan de werkruimte niet opslaan. De naam ontbreekt. Voer een geldige naam in en probeer het opnieuw. (AOC00008)

Oorzaak

De gebruiker probeerde een werkruimte op te slaan zonder een naam in te voeren.

Actie

Voer een geldige werkruimtenaam in.

3.1.8 Analysis, editie voor OLAP kan de werkruimte niet opslaan. De werkruimtemap ontbreekt. Selecteer een geldige map en probeer het opnieuw. (AOC00009)

Oorzaak

De gebruiker probeerde een werkruimte op te slaan zonder een map te kiezen.

Actie

Kies een map om de werkruimte in op te slaan.

3.1.9 U bent niet gemachtigd om op te slaan in deze map. Neem contact op met de beheerder als u deze machtiging nodig hebt. (AOC00011)

Oorzaak

De gebruiker probeerde een werkruimte op te slaan naar een map waarvoor de gebruiker geen toegang heeft.

Actie

Vraag de beheerder om schrijftoegang tot deze map.

3.1.10 Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van verbindingen van de BI-platformserver. Neem contact op met de beheerder om na te gaan of de server is gestart. (AOC00012)

Oorzaak

De server van het BI-platform is niet gevonden.

Actie

Vraag de beheerder of deze wil controleren of de server van het BI-platform beschikbaar is.

3.1.11 Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van verbindingen. Niet alle verbindingen zijn beschikbaar. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (AOC00013)

Oorzaak

Analysis kan sommige of alle opgevraagde verbindingen niet vinden. Verbindingen zijn mogelijk verwijderd.

Actie

Vraag de beheerder de verbindingen te herstellen of de opgevraagde verbindingen aan andere verbindingen toe te wijzen met behulp van de Central Management Console.

3.1.12 U hebt geen rechten voor het uitvoeren van de aangevraagde actie. Neem contact op met de systeembeheerder als u hulp nodig hebt (AOC00018)

Oorzaak

De gebruiker probeerde een actie uit te voeren waarvoor de gebruiker geen rechten heeft.

Actie

Vraag de beheerder om de toepasselijke rechten.

3.1.13 Er zijn geen OLAP-verbindingen beschikbaar. Mogelijk zijn er geen verbindingen gedefinieerd in de Central Management Console, of mogelijk beschikt u niet over de rechten om bestaande OLAP-verbindingen weer te geven. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie. (AOC00020)

Oorzaak

Er zijn geen verbindingen gedefinieerd in de Central Management Console, dus er kan niets worden geselecteerd.

Actie

Een beheerder moet de verbindingen met de OLAP-gegevensbronnen definiëren. De beheerder moet zich aanmelden bij de Central Management Console en de verbindingen definiëren door op [OLAP-verbindingen](#) te klikken.

3.1.14 Analysis, editie voor OLAP kan de laatste actie niet voltooien. Probeer het opnieuw. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen.
(AOC00021)

Oorzaak

De metagegevensverkenner kan de XML niet parseren die via Services werd doorgegeven.

Actie

Deze fout duidt op een serieus probleem, mogelijk met niet-overeenkomende bibliotheekversies. Een beheerder moet het bestand `mdas.log` controleren en contact opnemen met de klantenondersteuning.

3.1.15 Analysis, editie voor OLAP kan '{0}' niet verwijderen. De verbinding met de analyse is verbroken. De werkruijnte moet worden gesloten en vervolgens opnieuw worden geopend om de verbinding opnieuw tot stand te brengen. (AOC00022)

Oorzaak

De verbinding tussen de analyse en de OLAP-server is verbroken.

Actie

De werkruijnte moet worden gesloten en vervolgens opnieuw worden geopend om de verbinding opnieuw tot stand te brengen.

3.1.16 Er is een fout opgetreden tijdens het halen van de rapportparameters. Probeer de bewerking opnieuw. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (AOC00023)

Oorzaak

Analysis kan de BI-platformserver of de Web Intelligence Report Engine-server niet vinden.

Actie

Vraag de beheerder te verifiëren dat deze servers beschikbaar zijn.

3.1.17 De aangevraagde bewerking kan niet worden voltooid, omdat de client van Analysis, editie voor OLAP de MDAS-service niet kan bereiken. Probeer de bewerking opnieuw. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (AOC00040)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden in de communicatie tussen de client en de MDAS-service. De MDAS-service is bijvoorbeeld niet beschikbaar of niet bereikbaar, of is opnieuw gestart.

Actie

Controleer of de MDAS-service actief en bereikbaar is op de pagina Servers in de Central Management Console. Als de MDAS-service opnieuw is gestart, gaat de Analysis-sessiestatus verloren en kan deze niet worden opgeslagen.

3.1.18 Er is een fout opgetreden in de MDAS-service tijdens het verwerken van een aanvraag van Analysis, editie voor OLAP. Probeer de bewerking opnieuw. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (AOC00041)

Oorzaak

Er is een fout in de MDAS-service opgetreden bij het verwerken van een verzoek van de Analysis-client. Een mogelijke oorzaak is een probleem met de OLAP-server of het netwerk.

Actie

Probeer het opnieuw. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen.

3.1.19 Analysis, editie voor OLAP kan een verbinding niet openen. Controleer of de gebruikersnaam en het wachtwoord juist zijn en probeer het opnieuw. Neem contact op met de beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (AOC00044)

Oorzaak

Een verbinding kan niet worden geopend. Meestal wordt dit veroorzaakt door een verificatiefout.

Actie

Zorg ervoor dat de referenties voor verbindingsverificatie juist zijn. Als de referenties met de verbinding worden opgeslagen, moet uw beheerder ze misschien bijwerken.

3.1.20 Er is een fout opgetreden in de MDAS-service tijdens het verwerken van een aanvraag van Analysis, editie voor OLAP, omdat de query een ongeldige status heeft gekregen. Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt doordat is geprobeerd om alle hiërarchieën op dezelfde as te plaatsen. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (AOC00045)

Oorzaak

Er is een fout in de MDAS-service opgetreden bij het verwerken van een verzoek van de Analysis-client. Een mogelijke oorzaak is een poging om alle hiërarchieën op dezelfde as te plaatsen.

Actie

Zorg ervoor dat de query geen ongeldige status krijgt met deze actie, en probeer het opnieuw. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen.

3.1.21 Er is een fout opgetreden in de MDAS-service tijdens het verwerken van een aanvraag van Analysis, editie voor OLAP, vanwege een hiërarchieconflict. Dit conflict wordt mogelijk veroorzaakt doordat is geprobeerd om twee hiërarchieën die elkaar uitsluiten, op dezelfde as te plaatsen. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (AOC00046)

Oorzaak

Er is een fout in de MDAS-service opgetreden bij het verwerken van een verzoek van de Analysis-client. Een mogelijke oorzaak is een poging om twee hiërarchieën die elkaar uitsluiten op dezelfde as te plaatsen.

Actie

Zorg ervoor dat deze actie geen conflict veroorzaakt, en probeer het opnieuw. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen.

3.1.22 De aangevraagde bewerking kan niet worden voltooid, omdat de resulterende query het maximaal toegestane aantal gegevenscellen heeft overschreden. Neem contact op met de beheerder om de limiet voor het maximumaantal gegevenscellen voor de MDAS-service in de CMC te wijzigen. (AOC00047)

Oorzaak

Er is een fout in de MDAS-service opgetreden bij het verwerken van een verzoek van de Analysis-client. Een mogelijke oorzaak is een poging om een query te maken met te veel gegevenscellen.

Actie

Zorg dat de querygrootte de limiet van de OLAP-server niet overschrijdt. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen.

3.1.23 Dit lid kan niet worden verwijderd, omdat er dan geen leden meer voor deze hiërarchie zijn geselecteerd. (AOC00048)

Oorzaak

Als dit lid zou worden verwijderd, zouden er geen leden meer voor deze hiërarchie zijn geselecteerd. Daarom kan deze actie niet worden uitgevoerd.

Actie

Gebruik het taakvenster Filteren op lid om de selectie van de hiërarchie aan te passen.

4 Foutberichten semantische laag BI RESTful-webservices (WSR)

Enkele foutberichten van semantische laag BI RESTful-webservices:

| Bereik | Categorie |
|-----------------------|---|
| WSR 00080 - WSR 00999 | Semantische laag BI RESTful-webservices |
| WSR 02002 - WSR 02005 | Semantische laag BI RESTful-webservices |
| WSR 03000 - WSR 03004 | Semantische laag BI RESTful-webservices |
| WSR 05000 - WSR 05003 | Semantische laag BI RESTful-webservices |

4.1 WSR 00080 - WSR 00999

4.1.1 Document {0} bestaat niet of met uw beveiligingsprofiel kunt u het niet openen. (WSR 00080)

Oorzaak

Het opgegeven document is niet gevonden. De bron bestaat niet of u beschikt niet over rechten om de bron weer te geven.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

4.1.2 Onverwachte fout. (WSR 00999)

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

4.2 WSR 02000 - WSR 02005

4.2.1 `Ongeldige query-ID: {0}.` (WSR 02000)

Oorzaak

De query-ID is ongeldig.

Actie

Controleer of uw queryspecificatie juist is gepost.

4.2.2 `Ontbrekend element queryspecificatie.` (WSR 02002)

Oorzaak

De queryspecificatie is ongeldig.

Actie

Controleer of uw XML-queryspecificatie correct is gedefinieerd.

4.2.3 `Ongeldige versie queryspecificatie: {0}.` (WSR 02003)

Oorzaak

De versie queryspecificatie is ongeldig.

Actie

Stel de versie van uw XML-queryspecificatie in op 1.0.

4.2.4 Ongeldige vergelijkende operator: "{0}". (WSR 02004)

Oorzaak

De vergelijkende operator voor de query is ongeldig.

Actie

Zie de *Gebruikershandleiding RESTful-webservice-SDK van SAP BusinessObjects voor Web Intelligence en de semantische laag BI* om een ondersteunde vergelijkende operator voor de query te selecteren.

4.2.5 Ongeldig correlatietype: "{0}". (WSR 02005)

Oorzaak

Het correlatietype is ongeldig.

Actie

Zie de *Gebruikershandleiding RESTful-webservice-SDK van SAP BusinessObjects voor Web Intelligence en de semantische laag BI* om een ondersteund correlatietype te selecteren.

4.3 WSR 03000 - WSR 03004

4.3.1 Dubbele query-optie: {0}. (WSR 03000)

Oorzaak

Er is een dubbele query-optie aangetroffen.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt gecontroleerd of de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP om het probleem op te lossen.

4.3.2 Niet-ondersteunde query-optie: {0}. (WSR 03001)

Oorzaak

De query-optie wordt niet ondersteund.

Actie

Zie de *Gebruikershandleiding RESTful-webservice-SDK van SAP BusinessObjects voor Web Intelligence en de semantische laag BI* om een ondersteunde query-optie te selecteren.

4.3.3 Query-optie "{0}" moet worden ingesteld. (WSR 03002)

Oorzaak

De query-optie ontbreekt.

Actie

De vereiste query-optie moet correct worden ingesteld.

4.3.4 Ongeldige waarde voor query-optie "{0}" : "{1}". Boolean-waarde wordt verwacht (true/false). (WSR 03003)

Oorzaak

De query-optiewaarde is ongeldig.

Actie

De query-optiewaarde moet op true of false worden ingesteld.

4.3.5 Ongeldige waarde voor query-optie "{0}" : "{1}". Geheel getal wordt verwacht. (WSR 03004)

Oorzaak

De query-optiewaarde is ongeldig.

Actie

De query-optiewaarde moet een geheel getal zijn.

4.4 WSR 05000 - WSR 05003

4.4.1 Ongeldige stroom-id: {0}. (WSR 05000)

Oorzaak

De gegevensstroom-id is ongeldig.

Actie

Selecteer een correcte gegevensstroom-id.

4.4.2 Slechts {0} rijen beschikbaar. (WSR 05001)

Oorzaak

De parameterwaarde Query overslaan is hoger dan of gelijk aan het aantal opgehaalde rijen.

Actie

Stel een correcte waarde in voor overslaan in uw gegevensstroom-URL-aanvraag.

4.4.3 `Ongeldige naam entiteit: {0}.` (WSR 05002)

Oorzaak

De entiteitnaam is ongeldig.

Actie

Stel een juiste naam gegevensstroom in in uw URL-aanvraag gegevensstroom.

4.4.4 `Ongeldige rij-index: {0}.` (WSR 05003)

Oorzaak

De rij-index maakt geen deel uit van de gegevensstroom.

Actie

Selecteer een juiste rij-index uit het bereik van de gegevensstroom.

5 Foutberichten van BIP-servers (FWR)

BIP-servers (FWR) bevatten de volgende categorieën voor foutberichten:

| Bereik | Categorie |
|---------------------|-------------------|
| FWR 00000 - 00999 | BIP-servers (FWR) |
| FWR 100001 - 100002 | BIP-servers (FWR) |

5.1 FWR 000001-000007

5.1.1 `_a_Er` is een interne fout opgetreden. Neem contact op met de systeembeheerder. (FWR 000001)_z_

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

5.1.2 `_a_Er` ontbreekt een waarde in de eigenschap {0}. (FWR 000002)_z_

Oorzaak

De waarde van de opgegeven eigenschap ontbreekt.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

5.1.3 `_a_De eigenschap {0} heeft een ongeldige waarde van {1}. (FWR 000003)_z_`

Oorzaak

De waarde van de opgegeven eigenschap is ongeldig.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

5.1.4 `_a_Het argument {0} heeft een ongeldige waarde van {1}. (FWR 000004)_z_`

Oorzaak

Het opgegeven argument heeft een ongeldige waarde.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

5.1.5 `_a_Er is een fout opgetreden tijdens de deserialisatie van een object. (FWR 000005)_z_`

Oorzaak

Een object kan niet worden gedeserialiseerd.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

5.1.6 `_a_Er is een fout opgetreden tijdens de deserialisatie van eigenschap {0}.`
`(FWR 000006)_z_`

Oorzaak

Een eigenschap kan niet worden gedeserialiseerd.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

5.1.7 `_a_De waarde {0} moet binnen het bereik van {1} tot {2} liggen. (FWR`
`000007)_z_`

Oorzaak

Waarde voor configuratie-eigenschap is buiten bereik.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

5.2 FWR 100001-100002

5.2.1 `Interne fout. Neem contact op met de systeembeheerder. (FWR 100001)`

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

5.2.2 Onvoldoende geheugen beschikbaar. Neem contact op met de systeembeheerder.
(FWR 100002)

Oorzaak

Het systeem heeft onvoldoende geheugen beschikbaar.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

6 Crystal Reports Server: foutberichten (CRS)

Er zijn onder meer de volgende Crystal Reports Server-foutberichten (CRS):

| Bereik | Categorie |
|-------------------------|-------------------------------|
| CRS 200001 - CRS 200005 | Crystal Reports Server-fouten |
| CRS 300001 - CRS 300024 | Crystal Reports Server-fouten |

6.1 CRS 200001 - CRS 200005

6.1.1 `Interne fout. Neem contact op met de systeembeheerder. (CRS 200001)`

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

6.1.2 `Onvoldoende geheugen beschikbaar. Neem contact op met de systeembeheerder. (CRS 200002)`

Oorzaak

Het systeem heeft onvoldoende geheugen.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

6.1.3 Aanvraag mislukt omdat de gebruiker niet voldoende rechten heeft om het volgende te doen: {0}. (CRS 200003)

Oorzaak

Onvoldoende gebruikersrechten.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

6.1.4 Niet-ondersteunde runtime-aanpassing gedetecteerd. Kan geen gebruikersspecifieke inhoud toevoegen tijdens run-time. (CRS 200004)

Oorzaak

Niet-ondersteunde wijziging in uitvoeringstijd.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

6.1.5 Analyse op lager niveau is niet mogelijk. (CRS 200004) (CRS 200005)

Oorzaak

Analyse op lager niveau is niet mogelijk.

Actie

Selecteer een andere locatie om een analyse op lager niveau uit te voeren.

6.2 CRS 300001 - CRS 300024

6.2.1 `Interne fout. Neem contact op met de systeembeheerder. (CRS 300001)`

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

6.2.2 `{0} (CRS 300002)`

Oorzaak

Fout bij genereren van code.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

6.2.3 `{0} (CRS 300003)`

Oorzaak

Er is een rapportuitzondering veroorzaakt.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

6.2.4 `Fout bij schrijven van geëxporteerd rapport naar schijf. (CRS 300004)`

Oorzaak

Fout bij het schrijven van geëxporteerd rapport naar schijf.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

6.2.5 `Fout bij communicatie met BOE: {0} (CRS 300005)`

Oorzaak

Fout bij communicatie met BOE.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

6.2.6 `Batchtaakverwerking voor niveau mislukt. (CRS 300006)`

Oorzaak

Batchtaakverwerking voor niveau mislukt.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

6.2.7 Verwerking van melding voor globale bezorgingsregel is mislukt. (CRS 300007)

Oorzaak

Verwerking van melding voor globale bezorgingsregel is mislukt.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

6.2.8 Bezorging van document op doel mislukt. (CRS 300008)

Oorzaak

Bezorging van document op doel mislukt.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

6.2.9 Kan doelveld voor aanpassing: {0} niet vinden in rapport. (CRS 300009)

Oorzaak

Kan doelveld voor aanpassing niet vinden.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

6.2.10 BOE-profielwaarde kan niet worden toegewezen aan een parameterveld dat geen tekenreeks is: {0} (CRS 300010)

Oorzaak

Kan waarde van BOE-profiel niet toewijzen aan een parameterveld dat geen tekenreeks is.

Actie

Zorg dat de waarde van het BOE-profiel is toegewezen aan een parameterveld dat een tekenreeks is.

6.2.11 Kan een profielexpressie niet toewijzen aan een parameterveld: {0} (CRS 300011)

Oorzaak

Kan een profielexpressie niet toewijzen aan een parameterveld.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

6.2.12 Parameterveld(en): {0} niet optioneel. Er moet een waarde worden ingesteld. (CRS 300012)

Oorzaak

Sommige parameterelden zijn niet optioneel.

Actie

Niet-optionele parameters moeten waarden bevatten.

6.2.13 `In parameterveld(en): {0} geen meerdere waarden toegestaan. (CRS 300013)`

Oorzaak

Sommige parametervelden hebben te veel waarden.

Actie

Verminder het aantal waarden in de parameter.

6.2.14 `Parameterfeld(en): {0} in gebruik en waarde vereist. (CRS 300014)`

Oorzaak

Sommige parametervelden hebben geen waarden.

Actie

Geef waarden voor de parameters op.

6.2.15 `In parameterfeld(en): {0} geen null-waarden toegestaan. (CRS 300015)`

Oorzaak

Sommige parametervelden staan geen null-waarden toe.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

6.2.16 Het brondocument van de publicatie bevat geen opgeslagen gegevens, maar opgeslagen gegevens zijn vereist. (CRS 300016)

Oorzaak

Het brondocument van de publicatie heeft geen opgeslagen gegevens.

Actie

Zorg dat het brondocument opgeslagen gegevens bevat.

6.2.17 Kan profielwaarde niet converteren naar rapportveldtype voor veld: {0} (CRS 300017)

Oorzaak

Fout in typeconversie.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

6.2.18 Het personaliseren van gegevensparameters: {0} kan leiden tot slechtere prestaties doordat mogelijk 1 databasevernieuwing per ontvanger wordt uitgevoerd. (CRS 300018)

Oorzaak

Het personaliseren van gegevensparameters resulteert in het vernieuwen van de gegevens.

Actie

Vermijd het personaliseren van gegevensparameters om prestaties te verbeteren.

6.2.19 Parameters van Boolean-groep: {0} kunnen niet worden aangepast. Het personaliseren van een parameter in een Boolean-groep wordt niet ondersteund. (CRS 300019)

Oorzaak

Kan parameters van Boolean-groep niet personaliseren.

Actie

Het personaliseren van een parameter in een Boolean-groep wordt niet ondersteund.

6.2.20 Gebruiker heeft geen rechten om document af te drukken. (CRS 300020)

Oorzaak

Gebruiker heeft geen rechten om dit document af te drukken.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

6.2.21 Gebruiker heeft geen rechten om document te downloaden en heeft alleen rechten om te plannen naar de standaard-Enterprise-locatie en Postvak IN-bestemmingen. (CRS 300021)

Oorzaak

Gebruiker heeft geen rechten om dit document te downloaden.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

6.2.22 `Planning van meertalig rapport mislukt. (CRS 300022)`

Oorzaak

Kan geen meertalig rapport plannen.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

6.2.23 `Activeren van melding in het rapport mislukt. (CRS 300023)`

Oorzaak

Kan melding niet activeren.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

6.2.24 `Kan publicatie niet uitvoeren omdat het document gebaseerd is op een semantische laag met gebruikersspecifieke beveiliging en de publicatie maakt geen gebruik van de bursting-methode per ontvanger. (CRS 300024)`

Oorzaak

Crystal Reports is gebaseerd op een semantische laag met gebruikersspecifieke beveiliging, en de publicatie maakt geen gebruik van de bursting-methode per ontvanger.

Actie

Gebruik de bursting-modus per ontvanger.

7 Foutberichten bij gegevenstoegang

Foutberichten bij gegevenstoegang worden in de volgende categorieën ingedeeld:

- Database (DA): foutberichten
- Gegevensbron (DMA): foutberichten
- Bestand (DPP): foutberichten
- Verbinding (DPQ): foutberichten
- Opgeslagen procedures (DPS): foutberichten
- SQL (QPF): foutberichten
- Server (DWZ): foutberichten
- SQL-query (QP): foutberichten
- Gegevensbron (VBA): foutberichten

7.1 Gegevensprovider (DMA): foutberichten

De foutberichten voor gegevensproviders zijn in de volgende bereiken en categorieën ingedeeld:

| Bereik | Categorie |
|--------------------|------------------|
| DMA0002 - DMA 0008 | Gegevensprovider |

7.1.1 Ongeldige hiërarchienaam (DMA0002)

Oorzaak

Dit bericht verschijnt wanneer u een nieuwe hiërarchie dezelfde naam geeft als een bestaande hiërarchie.

Actie

Geef een unieke naam op voor de nieuwe hiërarchie.

7.1.2 Exporteren niet geslaagd. (DMA0005)

Oorzaak

Dit foutbericht verschijnt nadat u een van de volgende opties voor het exporteren van bestanden hebt geselecteerd:

- Exporteren naar lokale bestandsindeling -- Wanneer u probeert te exporteren naar een dBase- of Excel-bestand is een algemene exportfout opgetreden die mogelijk wordt veroorzaakt door niet-beschikbare doelbestanden, een interne Microsoft DAO-fout (zoals een ontbrekend ISAM-stuurprogramma) of onvoldoende schijfruimte.
Wanneer u probeert te exporteren naar een tekstbestand is een algemene exportfout opgetreden die mogelijk wordt veroorzaakt door niet-beschikbare doelbestanden of onvoldoende schijfruimte.
- Kopiëren naar DDE -- Wanneer u probeert te exporteren naar DDE (het Windows Klembord), is waarschijnlijk een algemene fout opgetreden vanwege onvoldoende geheugen.
- Exporteren naar RDBMS -- Indien u hebt geprobeerd te exporteren via een BusinessObjects-verbinding, is mogelijk een algemene fout opgetreden omdat de middleware onjuist is geconfigureerd of verbonden, omdat een databaseserver niet beschikbaar is of omdat u niet bent gemachtigd een bestaande tabel in de aangegeven database te wijzigen. Bij [Exporteren naar RDBMS](#) volgt dit foutbericht op een bericht van de middleware met meer specifieke informatie.

Actie

Schakel de gewenste exportoptie in en voer de volgende stappen uit:

| Ingeschakelde optie | Gaat u als volgt te werk |
|---|---|
| Exporteren naar lokale bestandsindeling | Zorg dat de doelbestanden beschikbaar zijn en dat er voldoende schijfruimte beschikbaar is. Indien aan beide voorwaarden is voldaan, controleert u op interne Microsoft DAO-fouten zoals het ontbreken van een ISAM-stuurprogramma. |
| Kopiëren naar DDE | Zorg dat er voldoende geheugen beschikbaar is. |
| Exporteren naar RDBMS | Raadpleeg het voorafgaande foutbericht van de middleware voor meer informatie. |

Oorzaak

U hebt geprobeerd vanuit BusinessObjects gegevens naar Microsoft Excel te exporteren. De gegevens bevatten objecten met namen die bestaan uit speciale tekens welke een specifieke betekenis hebben in Microsoft Excel.

Actie

Doe het volgende tijdens het exporteren van de gegevens:

1. Kies in plaats van de optie *Exporteren naar lokale bestandsindeling* de optie *Kopiëren naar DDE*. Hiermee kopieert u gegevens naar het Klembord van Microsoft Windows.
2. Start Excel en plak (met de opdracht Plakken speciaal) de gegevens in de gewenste cellen. De objectnamen worden correct weergegeven.

Een andere oplossing is het gebruik van BusinessQuery indien dit beschikbaar is in uw bedrijf. Hierin worden gegevens van BusinessObjects geaccepteerd en correct weergegeven.

7.1.3 Voor het bewerken van deze gegevensprovider is een aanvullend BusinessObjects-onderdeel vereist. Dit onderdeel is niet op uw computer geïnstalleerd. Neem contact op met de systeembeheerder. (DMA0006)

Oorzaak

Dit foutbericht verschijnt wanneer u probeert een gegevensprovider te bewerken voor een BusinessObjects-rapport, terwijl voor de gegevensprovider een onderdeel nodig is dat niet is geïnstalleerd op uw computer.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder om het ontbrekende onderdeel te installeren.

Voorbeeld

U wilt een gegevensprovider bewerken die een OLAP-server gebruikt en u hebt het desbetreffende OLAP Access Pack niet geïnstalleerd op uw computer.

7.1.4 De volgende gegevensproviders zijn niet correct vernieuwd (DMA0007)

Oorzaak

Essbase-producten: als u voor een tabel een aliasnaam met een haakje gebruikt.

Actie

Een aliasnaam voor een tabel mag geen haakjes bevatten. Neem contact op met de systeembeheerder.

Oorzaak

Alle andere BusinessObjects-producten: u vernieuwt een document waarbij u wordt gevraagd waarden te selecteren. Het dialoogvenster Waarden invoeren of selecteren verschijnt. In plaats van waarden te selecteren, selecteert u Annuleren in het dialoogvenster Waarden invoeren of selecteren, waardoor de gegevensprovider niet wordt vernieuwd.

Actie

Dit is geen fout. Het bericht geeft alleen aan dat in het rapport geen nieuwe gegevens kunnen worden weergegeven omdat de gegevensprovider niet is vernieuwd.

7.1.5 Een variabele heeft het vernieuwen van de gegevensprovider onmogelijk gemaakt. (DMA0008)

Oorzaak

Dit bericht wordt weergegeven in de volgende situatie: U vernieuwt een document, maar een van de variabelen in de gegevensprovider (@Variable, @Prompt, @Script) kan niet worden opgelost. Hierdoor kan de gegevensprovider niet worden vernieuwd.

Actie

Controleer de gegevensbron en wijzig indien nodig de variabelen in de query. U kunt dit doen in de vrije SQL-editor. De universe-ontwerper kan de query wijzigen in Designer. Raadpleeg de *Handleiding bij het hulpprogramma voor universe-ontwerp* voor meer informatie over de juiste syntaxis voor variabelen.

7.2 Bestand (DPP): foutberichten

Bestandsfoutberichten zijn in de volgende bereiken en categorieën ingedeeld:

| Bereik | Categorie |
|-------------------|--------------|
| DPP0001 - DPP0002 | Bestandsfout |

7.2.1 `Kan bestand niet openen. (DPP0001)`

Oorzaak

Dit foutbericht wordt weergegeven wanneer een persoonlijk gegevensbestand van een van de volgende typen niet kan worden geopend:

- dBase
- Excel
- tekst

Het bestand is niet beschikbaar omdat het is verwijderd, hernoemd, verplaatst of beschadigd. Mogelijk bent u niet gemachtigd om het bestand te gebruiken, bijvoorbeeld als het bestand in een map met beperkte toegang staat.

Actie

Controleer de status van het bestand.

7.2.2 `U mag deze databaseprocedure niet gebruiken. (DPP0002)`

Oorzaak

U hebt geprobeerd een document te openen dat is gemaakt met een databaseprocedure, nadat de databaseprocedure was verwijderd.

Actie

U kunt het document alleen gebruiken als de opgeslagen procedure opnieuw wordt gemaakt.

7.3 Verbinding (DPQ): foutberichten

Verbindingsfoutberichten zijn in de volgende bereiken en categorieën ingedeeld:

| Bereik | Categorie |
|-------------------|------------|
| DPQ0001 - DPQ0006 | Verbinding |

7.3.1 `Verbinding is niet gedefinieerd. (DPQ0001)`

Oorzaak

Dit foutbericht wordt weergegeven wanneer u probeert een query uit te voeren die u hebt gemaakt in de vrije SQL-editor. Er is geen verbinding gedefinieerd tussen BusinessObjects en de database waartoe u toegang wilt verkrijgen met de query. Het is daarom niet mogelijk toegang te verkrijgen tot gegevens voor uw rapport.

Actie

U moet een databaseverbinding maken vanuit de vrije SQL-editor of de databasebeheerder moet een nieuwe verbinding met de database tot stand brengen vanuit Designer of Supervisor.

U kunt een nieuwe verbinding maken via het dialoogvenster Verbinding toevoegen, dat u opent door te klikken op de knop [Nieuwe verbinding maken](#) in de vrije SQL-editor.

7.3.2 `De server reageert niet! (DPQ0003)`

Oorzaak

Dit foutbericht wordt weergegeven wanneer u een document vernieuwt. De drie mogelijke oorzaken zijn:

- De middleware is niet goed geconfigureerd.
- De verbindingsparameters zijn ongeldig.
- De databaseserver is niet beschikbaar.

Actie

Klik op de knop Details in het dialoogvenster Verbinding testen. Noteer de database- of middlewarefout en neem contact op met de databasebeheerder.

7.3.3 `Probleem bij verbinding (DPQ0005)`

Oorzaak

Dit foutbericht wordt weergegeven wanneer u probeert een query uit te voeren die u hebt gemaakt in de vrije SQL-editor. Een verbinding bestaat uit een reeks parameters die toegang biedt tot een database. Dit bericht verschijnt wanneer de verbinding niet correct is gedefinieerd.

Actie

Als u de verbinding met de database hebt gedefinieerd in de vrije SQL-editor, moet u deze bewerken. Selecteer de verbinding in de lijst *Verbinding* van de vrije SQL-editor en klik vervolgens op de knop [Verbinding bewerken](#).

Als u een verbinding gebruikt die u niet hebt gedefinieerd in de vrije SQL-editor, moet de databasebeheerder de verbinding bewerken in Designer of Supervisor.

7.3.4 `Bestaat niet. (DPQ0006)`

Oorzaak

Dit foutbericht wordt weergegeven wanneer u probeert een SQL-script uit te voeren dat u hebt gemaakt in de vrije SQL-editor. De SQL-gegevensprovider kan geen informatie vinden over de verbinding met de database die moet worden gebruikt en genereert dit foutbericht.

Actie

Controleer of de databaseverbinding die door het SQL-script moet worden gebruikt, bestaat en geldig is.

Als de databaseverbinding niet bestaat, kunt u deze definiëren in de vrije SQL-editor.

Als de bestaande databaseverbinding is gedefinieerd in de vrije SQL-editor, kunt u deze bewerken door de verbinding te selecteren in de lijst *Verbinding* in de vrije SQL-editor en vervolgens te klikken op de knop *Verbinding bewerken*.

Als de bestaande databaseverbinding niet door u is gedefinieerd, moet deze door de databasebeheerder worden gewijzigd in Designer.

7.4 Opgeslagen procedures (DPS): foutberichten

Foutberichten voor opgeslagen procedures zijn in de volgende bereiken en categorieën ingedeeld:

| Bereik | Categorie |
|-------------------|--------------------|
| DPS0001 - DPS0002 | Databaseprocedures |

7.4.1 Deze databaseprocedure is verwijderd. (DPS0001)

Oorzaak

Dit foutbericht wordt weergegeven wanneer u probeert een databaseprocedure te gebruiken die is verwijderd of waartoe u geen toegang hebt. Een databaseprocedure kan het volgende zijn:

- Een SQL-script dat is opgeslagen in de RDBMS en waarmee gegevens worden geretourneerd.
- Een procedure in een JavaBean waarmee gegevens worden geretourneerd.

De systeembeheerder kan verbindingen met databaseprocedures definiëren en deze verbindingen aan gebruikers toewijzen.

Actie

De definitie van de verbinding moet worden bijgewerkt of vervangen.

7.4.2 U mag deze databaseprocedure niet gebruiken. (DPS0002)

Oorzaak

Dit foutbericht wordt weergegeven wanneer u een databaseprocedure probeert te gebruiken als gegevensprovider, terwijl u geen toegang hebt tot de procedure. Een databaseprocedure is een SQL-script dat is opgeslagen in de RDBMS en waarmee gegevens worden geretourneerd.

Actie

Verzoek de systeembeheerder u toegang te verlenen tot de databaseprocedure.

7.5 SQL (QPF): foutberichten

SQL-foutberichten zijn in de volgende bereiken en categorieën ingedeeld:

| Bereik | Categorie |
|---------|-----------|
| QPF0001 | SQL |

7.5.1 'Select' is de enige toegestane SQL-opdracht (QPF0001)

Oorzaak

Deze fout treedt op als de SQL-code is gewijzigd (waarschijnlijk handmatig) en de opdracht Select is vervangen. De SQL-opdracht Select is vereist voor het maken van rapporten.

Actie

Voeg de opdracht Select toe aan de SQL-code en voer de code opnieuw uit. U kunt deze bewerkingen uitvoeren in het Queryvenster of in de vrije SQL-editor. In BusinessObjects kunt u geen commentaar opgeven als eerste SQL-opdracht.

7.6 SQL-query (QP): foutberichten

SQL-queryfoutberichten zijn in de volgende bereiken en categorieën ingedeeld:

| Bereik | Categorie |
|-----------------|-----------|
| QP0001 - QP0027 | SQL-query |

7.6.1 Fout tijdens genereren SQL. (QP0001)

Oorzaak

Deze fout treedt op tijdens het uitvoeren van een query. De twee mogelijke oorzaken zijn een fout in de SQL of een probleem in de verbinding met de database.

Actie

Controleer de SQL. Als de SQL correct lijkt, test u de verbinding.

7.6.2 `Interne geheugenfout bij genereren van SQL. (QP0002)`

Oorzaak

Deze fout treedt op wanneer er onvoldoende geheugen beschikbaar is om de SQL te genereren.

Actie

Sluit andere toepassingen af en voer de query opnieuw uit.

7.6.3 `Geheugenfout bij genereren van SQL. (QP0003)`

Oorzaak

Deze fout treedt op wanneer er onvoldoende geheugen beschikbaar is om de SQL te genereren.

Actie

Sluit andere toepassingen af en voer de query opnieuw uit.

7.6.4 `Incompatibele combinatie van objecten. (QP0004)`

Oorzaak

Deze fout wordt veroorzaakt door een van de volgende problemen met de definitie van de universe:

- De universe bevat incompatibele objecten en de universe-ontwerper heeft de optie voor meerdere SQL-instructies in elke context niet ingeschakeld.
- De universe bevat geen contexten en de query heeft een lus gemaakt.
- De objecten in de query sluiten alle mogelijke SQL-keuzen voor een aggregatieregels uit.

- De universe bevat een object dat naar meer dan één tabel in verschillende contexten verwijst.

Actie

De universe-ontwerper moet de universe wijzigen in Designer.

7.6.5 Outer joins zijn niet coherent. (QP0005)

Oorzaak

Deze fout wordt veroorzaakt door een probleem met de definitie van de universe. De combinatie van outer joins tussen tabellen in de database is niet correct.

Actie

De universe-ontwerper moet de universe wijzigen in Designer.

7.6.6 Cartesiaans product niet toegestaan. (QP0006)

Oorzaak

Een Cartesiaans product is het resultaat van een query waarin twee of meer tabellen niet zijn gekoppeld via een join. Tijdens de uitvoering worden in het rapport de resultaten weergegeven voor elke mogelijke combinatie van elke tabelrij. De universe-ontwerper heeft bij het maken van de universe aangegeven dat Cartesiaanse producten niet zijn toegestaan.

Actie

De universe-ontwerper moet de universe wijzigen in Designer. De ontwerper kan Cartesiaanse producten toestaan of de noodzakelijke koppelingen tussen de tabellen in de database maken.

7.6.7 `De query verwijst niet naar een tabel. (QP0007)`

Oorzaak

Deze fout wordt veroorzaakt door een probleem met de definitie van de universe. De universe bevat een object dat niet afzonderlijk kan worden gebruikt. Bovendien wordt het object niet herkend door een SQL-instructie.

Actie

De universe-ontwerper moet de universe wijzigen in Designer. Raadpleeg de *Handleiding voor Designer* voor meer informatie.

7.6.8 `Referentie naar een tabel die verwijderd is. (QP0008)`

Oorzaak

Deze fout treedt op wanneer u opnieuw een SQL-instructie genereert nadat een database is vernieuwd en de universe is gewijzigd. De SQL-instructie kan niet worden uitgevoerd omdat deze verwijst naar een tabel die uit de universe is verwijderd.

Actie

De universe-ontwerper moet in Designer alle objecten koppelen aan tabellen in de universe.

7.6.9 `Een van de objecten in de query is ongeldig. (QP0009)`

Oorzaak

Deze fout treedt op wanneer een van de objecten in een query niet langer bestaat in de universe.

Actie

De universe-ontwerper kan in Designer het object terugplaatsen in de universe, of u kunt het object verwijderen uit de query.

7.6.10 Een van de query-eigenschappen is ongeldig. (QP0010)

Oorzaak

Dit foutbericht wordt weergegeven wanneer u in het Queryvenster een query uitvoert met vooraf gedefinieerde voorwaarden. Een van de voorwaardeobjecten in de query bestaat niet meer in de universe. De query kan niet worden uitgevoerd en dit foutbericht verschijnt.

Actie

Neem contact op met de universe-ontwerper voor informatie over de universe en het voorwaardeobject. De universe-ontwerper kan in Designer objecten definiëren die als vooraf gedefinieerde objecten op een klasse functioneren. De universe-ontwerper moet het voorwaardeobject maken of u moet de voorwaarde verwijderen uit de query. Raadpleeg de *Handleiding voor Designer* voor meer informatie over het definiëren van voorwaardeobjecten.

7.6.11 Kan het PRM-bestand niet vinden. (QP0011)

Oorzaak

Kan het PRM-bestand niet vinden. Een PRM-bestand bevat alle parameters die nodig zijn voor het maken en beheren van universes en het genereren van query's. Deze fout geeft aan dat het product niet goed is geïnstalleerd.

Actie

Installeer het product opnieuw.

7.6.12 De complexe conditie heeft een Cartesiaans product gegenereerd. (QP0013)

Oorzaak

Deze fout treedt op wanneer u een berekening invoert als onderdeel van een complexe voorwaarde. Voor de berekening worden objecten gebruikt die verwijzen naar tabellen die niet zijn gekoppeld. Een Cartesiaans product is het resultaat van een query waarin twee of meer tabellen niet zijn gekoppeld via een join. Tijdens de uitvoering worden in het rapport de resultaten weergegeven voor elke mogelijke combinatie van elke tabelrij.

Actie

De universe-ontwerper kan de desbetreffende tabellen koppelen in Designer. U kunt ook de voorwaarde verwijderen uit de query.

7.6.13 `Cirkel in complexe conditie. (QP0014)`

Oorzaak

Deze fout treedt op wanneer u een berekening invoert als onderdeel van een complexe voorwaarde. Voor de berekening worden objecten gebruikt waarvan de tabellen een lus vormen.

Actie

De universe-ontwerper kan de desbetreffende tabellen in Designer koppelen en zo lussen uitsluiten. U kunt ook de voorwaarde verwijderen uit de query.

7.6.14 `Deze query is te complex. Een van de subquery's bevat incompatibele objecten. (QP0015)`

Oorzaak

Deze fout treedt op bij een complexe query met meerdere subquery's waarin objecten in de ene subquery niet compatibel zijn met de objecten in een andere subquery.

Actie

Controleer de subquery's van de complexe query om na te gaan of alle objecten in alle subquery's compatibel zijn.

7.6.15 `De server reageert niet. (QP0016)`

Oorzaak

Dit foutbericht wordt weergegeven wanneer u een query uitvoert vanuit het Queryvenster en er geen gegevens worden teruggezonden vanaf de server. De drie mogelijke oorzaken zijn:

-
- De middleware is niet goed geconfigureerd.
 - De verbindingsparameters zijn ongeldig.
 - De databaseserver is niet beschikbaar.

Actie

Klik op de knop Details in het dialoogvenster Verbinding testen. Noteer de database- of middlewarefout en neem contact op met de databasebeheerder.

7.6.16 De kolommen van de Select-clausule wijken af van de resultaatobjecten.
(QP0017)

Oorzaak

Deze fout treedt meestal op nadat u de SQL handmatig hebt gewijzigd in de vrije SQL-editor. Het aantal velden in de Select-component komt niet overeen met het aantal objecten in het Queryvenster.

Actie

U moet de SQL wijzigen, zodat de Select-component hetzelfde aantal velden heeft als het aantal objecten in het Queryvenster.

7.6.17 Syntaxisfout in variabele. (QP0018)

Oorzaak

Deze fout treedt op wanneer een van de objecten in de query een functie @Prompt of @Variable bevat die onjuist is gedefinieerd in de universe.

Actie

De universe-ontwerper moet de functie @Prompt of @Variable in de universe opnieuw definiëren in Designer.

Syntaxis van @Prompt

Deze functie heeft de volgende syntaxis:

```
@Prompt('message', ['type'], [lov], [MONO|MULTI], [FREE|CONSTRAIN])
```

waarbij

- bericht de tekst is van een bericht tussen enkele aanhalingstekens.
- Type het volgende kan zijn: 'A' voor alfanumeriek, 'N' voor getal of 'D' voor datum.
- 'lov' het volgende kan zijn:
 - een zoeklijst tussen aanhalingstekens (elke waarde moet tussen enkele aanhalingstekens staan en worden gescheiden door komma's) of
 - de naam van een klasse en object, gescheiden door een backslash en tussen enkele aanhalingstekens.
- MONO betekent dat de gebruiker slechts één waarde kan opgeven. MULTI betekent dat de gebruiker verschillende waarden kan opgeven.
- FREE betekent dat vrije invoer mogelijk is en CONSTRAIN dat de eindgebruiker een keuze moet maken uit de beschikbare waarden.

Opmerking

De laatste vier argumenten zijn optioneel. Als u echter een argument weglaat, moet u toch de komma voor het argument als scheidingsteken invoeren.

Syntaxis van @variable

Deze functie heeft de volgende syntaxis:

```
@Variable('myname')
```

waarbij 'naam' een van de volgende waarden kan hebben:

- De tekst van een interactief object dat eerder is gemaakt met de functie @Prompt (de waarde van het eerste argument bij de functie @Prompt).
- Een systeemvariabele van BusinessObjects, zoals BOUSER. Deze variabelen geven respectievelijk de gebruikersnaam en het wachtwoord aan waaruit de gebruikers-ID bestaat. Systeemvariabelen vormen ook een verbinding met het databasesysteem.

Raadpleeg de *Handleiding voor Designer* voor meer informatie over de syntaxis van @Prompt of @Variable.

7.6.18 U mag het object niet gebruiken. (QP0019)

Oorzaak

Deze fout treedt op wanneer een gebruiker een document probeert te openen dat is gemaakt door een andere gebruiker en dit document een object bevat waartoe de gebruiker geen toegang heeft.

Actie

De supervisor of beheerder kan de gebruiker toegang tot het object verlenen.

7.6.19 Oplossen aggregatieregels niet geslaagd. (QP0020)

Oorzaak

Deze fout treedt op tijdens het genereren van SQL omdat een waardeobject niet correct is gedefinieerd met de functie @Aggregate_Aware. Deze waardeobjecten moeten worden gedefinieerd om aggregatieregels in te stellen. Aggregatieregels verbeteren de prestaties van SQL-transacties. Door de onjuiste definitie kan de SQL niet worden gegenereerd.

Actie

De universe-ontwerper moet de waardeobjecten controleren die zijn gedefinieerd met de functie @Aggregate_Aware om na te gaan of de syntaxis correct is.

Syntaxis van @Aggregate_Aware

De functie @Aggregate_Aware heeft de volgende syntaxis:

```
@Aggregate_Aware (sum(agg_table_1, ... sum(agg_table_n))
```

Hierbij is aggregatietabel_1 de tabel met het hoogste aggregatieniveau en aggregatietabel_n de tabel met het laagste niveau. U moet de namen van alle aggregatietabellen invoeren als argumenten. Let daarbij op de volgorde waarin u de namen van de tabellen plaatst. De prioriteit loopt van links naar rechts.

De ontwerper moet tevens zorgen voor een lijst van incompatibele objecten en/of incompatibele vooraf gedefinieerde voorwaarden voor elke aggregatietabel in de universe.

Raadpleeg de *Handleiding voor Designer* voor meer informatie over aggregatieregels en de functie @Aggregate_Aware.

7.6.20 Onduidelijke conditie op een meetwaarde. Verwijder deze of annuleer het analyseniveau. (QP0021)

Oorzaak

Wanneer u een lager analyseniveau kiest, voegt u objecten van lagere niveaus in de hiërarchie toe aan de query. SQL gebruikt de standaardvolgorde van Groeperen op om een gesynchroniseerde subquery te maken. Een gesynchroniseerde subquery kan worden gemaakt met de operators Gelijk aan, Groter dan, Kleiner dan, Groter dan of gelijk aan of Kleiner dan of gelijk aan. De operators Tussen, Vergelijkbaar patroon en In lijst kunnen geen gesynchroniseerde subquery genereren. De SQL kan niet worden gegenereerd.

Actie

U kunt de query wijzigen of u kunt het analyseniveau verwijderen.

7.6.21 U kunt pas een nieuwe tab maken wanneer u ten minste één resultaatobject op dit tabblad hebt geplaatst. (QP0022)

Oorzaak

Dit foutbericht verschijnt als u een tweede query maakt en die wilt combineren met een eerste query, terwijl u alle resultaatobjecten van de eerste query hebt verwijderd.

Actie

U moet minimaal één resultaatobject op de eerste querytab plaatsen.

7.6.22 U kunt subquery's niet combineren. (QP0023)

Oorzaak

Dit foutbericht verschijnt wanneer u probeert een subquery van een query te combineren met een tweede query. Dit is niet toegestaan.

7.6.23 U kunt deze query niet verwijderen. U moet eerst de conditie verwijderen.
(QP0025)

Oorzaak

Dit bericht verschijnt als u probeert een query te verwijderen waaraan een subquery is gekoppeld, voordat u de gekoppelde subquery hebt verwijderd.

Actie

Voordat u de query kunt verwijderen, moet u eerst de subquery verwijderen.

7.6.24 Enkele verouderde objecten zijn verwijderd uit de query. (QP0027)

Oorzaak

Deze fout treedt op bij het genereren van SQL, omdat uw query objecten bevat die de universe-ontwerper heeft verwijderd van de query.

Actie

Maak de query opnieuw zonder de verwijderde objecten.

8 Foutberichten in Data Federator (DFA)

Data Federator-foutberichten bevatten het volgende:

| Bereik | Categorie |
|--------------------|-----------------------|
| DFA0003 - DFA80007 | Data Federator-fouten |

8.1 Kan het Data Federator-stuurprogramma niet vinden. (DFA 0003)

Oorzaak

Kan Data Federator-stuurprogramma niet vinden.

Actie

Installatieprobleem. Installeer het Data Federator-beheerprogramma opnieuw.

8.2 Probleem bij het verkrijgen van metagegevens voor catalogi. (DFA 00010)

Oorzaak

Probleem met ophalen catalogi.

Actie

Controleer de sporen in het logbestand van de Adaptive Processing Server die de Data Federator-service host.

8.3 Kan stuurprogramma-eigenschappen niet ophalen voor URL: '{0}' (DFA 0030)

Oorzaak

Stuurprogramma-eigenschappen kunnen niet opgehaald worden voor URL.

Actie

Installatieprobleem. Installeer het Data Federator-beheerprogramma opnieuw.

8.4 Er is een interne fout opgetreden. (DFA 20001)

Oorzaak

Er is een onbekende fout opgetreden.

Actie

```
//components/datafederator/trunk/PI/query_server/src/com/businessobjects/  
datafederator/server/params/resource/messages_parameters_dev.properties
```

8.5 Probleem bij het verkrijgen van metagegevens voor catalogi. (DFA 30001)

Oorzaak

Probleem met ophalen catalogi.

Actie

Controleer de sporen in het logbestand van de Adaptive Processing Server die de Data Federator-service host.

8.6 Er kan geen verbinding worden gemaakt met de server die de Data Federator-service host. (DFA 40001)

Oorzaak

Er kan geen verbinding worden gemaakt met de server die de Data Federator-service host.

Actie

Controleer of de Data Federator-service en -netwerken in orde zijn.

8.7 Kan het Data Federator-stuurprogramma niet vinden. (DFA 40002)

Oorzaak

Kan Data Federator-stuurprogramma niet vinden.

Actie

Installatieprobleem. Installeer het Data Federator-beheerprogramma opnieuw.

8.8 Kan stuurprogramma-eigenschappen niet ophalen voor URL: '{0}' (DFA 40003)

Oorzaak

De installatie kan beschadigd zijn.

Actie

Installatieprobleem. Installeer het Data Federator-beheerprogramma opnieuw.

8.9 `Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de verbindings-id. (DFA 40004)`

Oorzaak

Kan de verbindings-id niet ophalen.

Actie

Controleer de verbinding met de Data Federator-service.

8.10 `Er is een fout opgetreden bij het uitleggen van de query op de query-engine van Data Federator. (DFA 50001)`

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt.

Actie

Controleer of u de query kunt uitvoeren. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

8.11 `De lijst met functies kan niet worden opgehaald via de Data Federator-service. (DFA 50002)`

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt.

Actie

Probeer opnieuw verbinding te maken met de Data Federator-service. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

8.12 Er is een fout opgetreden bij het uitvoeren van de query op de query-engine van Data Federator. (DFA 50003)

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt.

Actie

Controleer of uw query correct is.

8.13 Er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van een XPath-query op het XML-resultaat dat door de Data Federator-service is geretourneerd. (DFA 50004)

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een onleesbaar XML-resultaat geretourneerd.

Actie

Controleer of de versies van het Data Federator-beheerprogramma en de Data Federator-service compatibel zijn. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

8.14 Er is een fout opgetreden tijdens het parseren van de XML die door de Data Federator-service is geretourneerd. (DFA 50005)

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout XML-resultaat geretourneerd.

Actie

Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

8.15 `Er is een fout opgetreden tijdens het voorbereiden van een query. (DFA 50006)`

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt.

Actie

Controleer de verbinding met de Data Federator-service. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

8.16 `Systeemeigenschappen kunnen niet opgehaald worden. (DFA 60001)`

Oorzaak

Probleem tijdens ophalen van connectors.

Actie

Controleer de sporen in het logbestand van de Adaptive Processing Server die de Data Federator-service host.

8.17 `Er is een fout opgetreden tijdens het annuleren van een query. (DFA 50007)`

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt.

Actie

Controleer de verbinding met de Data Federator-service. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

8.18 `Te veel rijen voor weergave. Toegestaan maximum is '999'. (DFA 50008)`

Oorzaak

U hebt een grootte voor geschiedenis van aantal query's opgegeven die te hoog is.

Actie

Stel de systeemparaameter QUERY_HISTORY_SIZE in op minder dan 999.

8.19 `De configuratie voor connector '{0}' kan niet opnieuw ingesteld worden. (DFA 60002)`

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt.

Actie

Controleer de verbinding met de Data Federator-service. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

8.20 `De configuratie voor connector '{0}' kan niet opgehaald worden. (DFA 60003)`

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt.

Actie

Controleer de verbinding met de Data Federator-service. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

8.21 De configuratie voor connector '{0}' kan niet bijgewerkt worden. (DFA 60004)

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt.

Actie

Controleer de verbinding met de Data Federator-service. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

8.22 De ping-opdracht kan niet naar de connector '{0}' worden verzonden. (DFA 60005)

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt.

Actie

Controleer de verbinding met de Data Federator-service. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

8.23 Mogelijkheden voor de connector '{0}' kunnen niet opgehaald worden. (DFA 60006)

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt.

Actie

Controleer de verbinding met de Data Federator-service. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

8.24 `Kan de statistieken niet ophalen uit de Data Federator-service. (DFA 70001)`

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt.

Actie

Controleer de verbinding met de Data Federator-service. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

8.25 `Statistieken kunnen niet bijgewerkt worden. (DFA 70002)`

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt.

Actie

Controleer de verbinding met de Data Federator-service. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

8.26 `Systeemparemeters kunnen niet opgehaald worden. (DFA 80002)`

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt.

Actie

Controleer de verbinding met de Data Federator-service. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

8.27 `Sessieparameters kunnen niet opgehaald worden. (DFA 80003)`

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt.

Actie

Controleer de verbinding met de Data Federator-service. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

8.28 `Opstartparameters kunnen niet opgehaald worden. (DFA 80004)`

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt.

Actie

Controleer de verbinding met de Data Federator-service. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

8.29 `De systeemp parameter '{0}' kan niet bijgewerkt worden. (DFA 80005)`

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt tijdens het bijwerken van de systeemp parameters.

Actie

Controleer de geldigheid van uw systeemparemeterwaarde. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

8.30 De sessieparameter '{0}' kan niet bijgewerkt worden. (DFA 80006)

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt tijdens het bijwerken van de sessieparameters.

Actie

Controleer de geldigheid van uw sessieparameterwaarde. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

8.31 Standaardwaarde van systeemparemeters kan niet hersteld worden. (DFA 80007)

Oorzaak

De Data Federator-service heeft een fout veroorzaakt tijdens het herstellen van de standaardwaarde.

Actie

Controleer de verbinding met de Data Federator-service. Zie het Data Federator-logbestand voor meer details.

9 Foutberichten bij universe- en documentuitwisseling

De foutberichten met betrekking tot uitwisseling van documenten en universes worden in de volgende categorieën ingedeeld:

- Categorie (CAT): foutberichten
- Document Exchange (DX): foutberichten
- Universe Exchange (UX): foutberichten

9.1 Categorie (CAT): foutberichten

Categoriefoutberichten worden in de volgende bereiken en categorieën ingedeeld:

| Bereik | Categorie |
|---------|-----------------|
| CAT0001 | Categoriefouten |

9.1.1 De naam van de categorie bevat ongeldige tekens. Geldige tekens zijn:
(CAT0001)

Oorzaak

U hebt ongeldige tekens opgegeven voor de naam van een nieuwe categorie.

Actie

Gebruik uitsluitend geldige tekens wanneer u de naam van de categorie opnieuw invoert. Geldige tekens zijn: a-z A-Z 0-9 \- _ \$ en spatie (behalve aan het begin).

9.2 Document Exchange (DX): foutberichten

DX-foutberichten zijn in de volgende bereiken en categorieën ingedeeld:

| Bereik | Categorie |
|-------------------|-----------------------------|
| DX0001 - DX 00050 | Documentuitwisselingsfouten |

9.2.1 `Kan geen tijdelijk bestand genereren. (DX0001)`

Oorzaak

U probeert een document naar de gegevensopslagruimte te verzenden. In BusinessObjects worden bestanden echter altijd eerst tijdelijk op de lokale schijf opgeslagen voordat ze naar de gegevensopslagruimte worden verzonden. Deze tijdelijke bestanden worden opgeslagen in de map:

Mijn documenten\BusinessObjects Documents\UserDocs

Mogelijk hebt u geen schrijftoegang tot de schijf of is de schijf vol.

Actie

Maak de Prullenbak leeg. Verwijder eventueel alle overbodige of onnodige bestanden en leeg de Prullenbak opnieuw. Als u alleen leesttoegang hebt tot de hoofdmap C:\, kan de systeem- of netwerkbeheerder u volledige toegang verlenen voor het station.

9.2.2 `Het bestand zal niet worden beveiligd op uw werkstation. (DX0002)`

Oorzaak

U wilt een niet-opgeslagen document publiceren als bedrijfsdocument. U moet het document eerst lokaal opslaan. Als u dit niet doet, geldt de beveiliging die van toepassing is op het document in de gegevensopslagruimte niet voor het document in het bestandssysteem totdat dit wordt overschreven door de versie in de gegevensopslagruimte.

Actie

Sla het document eerst lokaal op voordat u het publiceert.

9.2.3 `RSS-bestand niet toegankelijk. (DX0003)`

Oorzaak

Deze fout kan optreden wanneer tabellen uit het beveiligingsdomein in een andere database worden geplaatst. Hierdoor zijn de verbindingsparameters van de universe niet langer geldig.

Actie

Een ontwerper kan de verbinding als volgt herstellen:

1. Maak een nieuwe verbinding (Extra > Verbindingen) voor de universe.
2. Wijs de verbinding toe aan de universe (Bestand > Parameters).
3. Sla de universe op.
4. Exporteer de universe opnieuw naar de gegevensopslagruimte (Bestand > Exporteren).

9.2.4 `Onjuiste SQL gebruikt. (DX0004)`

Oorzaak

BusinessObjects heeft een uitzondering aangetroffen tijdens het openen van de bedrijfsdatabase.

Actie

Neem contact op met de klantendienst van BusinessObjects.

9.2.5 `Fout tijdens importeren. (DX0005)`

Oorzaak

Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van een document uit de gegevensopslagruimte. Het importeren werd om een van de volgende redenen afgebroken:

- Er is een netwerkfout opgetreden.
- Er is een fout opgetreden op de hostserver voor het documentdomein.

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8 voor Oracle) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

9.2.6 `Fout tijdens importeren. (DX0007)`

Oorzaak

Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van een document uit de gegevensopslagruimte. Het importeren werd om een van de volgende redenen afgebroken:

- Er is een netwerkfout opgetreden.
- Er is een fout opgetreden op de hostserver voor het documentdomein.

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8 voor Oracle) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

9.2.7 `Onbekende fout bij importeren van <document>. Importeren geannuleerd. <document> kan niet worden geïmporteerd. (DX0009)`

Oorzaak

De documenten zijn geëxporteerd naar de gegevensopslagruimte en kunnen worden opgehaald door gebruikers, maar zodra deze de bestanden willen openen, verschijnt deze foutmelding. Deze fout treedt op wanneer voor de clientcomputer niet dezelfde tekens zijn ingesteld als voor de database waaruit gegevens worden opgehaald. Behalve de middleware-instellingen, moeten ook deze tekens worden ingesteld in een omgevingsvariabele.

Actie

Stel voor de clientcomputer dezelfde tekens in als voor de database.

Stel voor de variabele DB2CODEPAGE op de clientcomputer dezelfde waarde in als voor de database (vraag de databasebeheerder naar de instelling van de variabele). De meestgebruikte waarde is 850, maar deze waarde kan afwijken als u werkt met specifieke talen.

Wijzig deze instelling op de client en niet op de server. Waar u DB2CODEPAGE aan de omgevingsvariabelen toevoegt, is afhankelijk van het besturingssysteem:

- Voor Windows 2000: u vindt de omgevingsvariabelen in Deze computer > Eigenschappen > Geavanceerd > Omgevingsvariabelen.
- Voor Windows NT (3.51 en 4.0): u vindt de omgevingsvariabelen op het tabblad Deze computer > Eigenschappen > tabblad Omgeving.

Vervolgens exporteert u het document opnieuw naar de gegevensopslagruimte en importeert u het document. De gegevens worden nu op dezelfde manier gelezen als ze werden geëxporteerd.

9.2.8 Kan <document> niet sluiten. Importeren geannuleerd. <document> kan niet worden geïmporteerd. (DX0010)

Oorzaak

Dit bericht kan worden weergegeven nadat u een universe hebt geopend waaraan een zoeklijst is gekoppeld. Een zoeklijst bevat de gegevenswaarden voor een object.

Ondanks dat het zoeklijstbestand nog is geopend, is de verbinding met het documentdomein verbroken.

Actie

Als het documentdomein op een andere server staat, verzendt u een 'ping'-opdracht naar de server om te controleren of deze reageert. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (zoals Net8 voor Oracle) controleren of er een antwoord komt van de gegevensopslagdatabase.

Neem contact op met de supervisor als het documentdomein is beschadigd.

9.2.9 Kan aan <document> gerelateerd bestand niet maken. Importeren geannuleerd. <document> kan niet worden geïmporteerd. (DX0011)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een document uit de gegevensopslagruimte te importeren, maar u kunt het bestand niet lokaal naar schijf schrijven. Mogelijke oorzaken zijn:

- Windows-toegangsrechten: de Windows-beheerder heeft u mogelijk niet de benodigde lees-/schrijftoegang verleend voor de map waarin u het bestand wilt importeren.
- Er is onvoldoende schijfruimte beschikbaar om het bestand te importeren.

Actie

Probeer het volgende:

- Vraag de Windows-beheerder u volledige toegang te verlenen tot de mappen in het systeem waarin u het bestand wilt importeren.
- Sluit de toepassing af, maak schijfruimte vrij, verwijder overbodige bestanden en maak de Prullenbak leeg. Probeer het bestand vervolgens opnieuw te importeren.
- Wijzig de standaardlocatie waarin u documenten importeert.

9.2.10 Kan het vorige bestand niet verwijderen. Importeren geannuleerd. <document> kan niet worden geïmporteerd. (DX0012)

Oorzaak

Dit bericht kan worden weergegeven wanneer u probeert een document opnieuw te importeren vanuit de gegevensopslagruimte. Omdat al een versie van het document in uw systeem aanwezig is, moet u de vorige versie verwijderen voordat u de nieuwe versie kunt importeren. In dit geval kan de vorige versie van het document niet worden verwijderd. Mogelijke oorzaken zijn:

- U hebt geen schrijftoegang voor het bestand of de map.
- Het bestand is geopend en wordt gebruikt door een andere toepassing.

Actie

Probeer het volgende:

- Sluit actieve toepassingen af en probeer het document opnieuw te importeren.
- Vraag de Windows-beheerder u volledige toegang te verlenen tot het bestand en/of de map.

9.2.11 Kan niet schrijven naar <document>. Importeren geannuleerd. <document> kan niet worden geïmporteerd. (DX0014)

Oorzaak

Dit bericht kan worden weergegeven wanneer u probeert rapporten te importeren nadat u van de ene naar de andere database bent gemigreerd of een herstelbewerking hebt uitgevoerd om een nieuw KEY-bestand te maken.

Actie

Wanneer u het KEY-bestand opnieuw maakt, wordt alleen de verbinding met het beveiligingsdomein hersteld. De verbindingen met de universe en de documentdomeinen worden niet gewijzigd. Voer een van de volgende bewerkingen uit:

- Neem een verwijzing naar de nieuwe database op in de verbindingen.
- Neem een verwijzing naar de nieuwe database op in de aliassen.
- Maak een nieuw document- en universe-domein en importeer de gegevens hierin. Nadat u dit hebt gedaan, controleert u of de nieuwe domeinen correct functioneren en verwijdert u de oude domeinen.

9.2.12 `Het bestand kan niet worden verwijderd. (DX0017)`

Oorzaak

Dit bericht kan worden weergegeven wanneer u probeert een document te verwijderen of te importeren uit de gegevensopslagruimte.

Actie

Het documentbestand (.rep) is mogelijk geopend. Sluit het documentbestand en herhaal de procedure.

9.2.13 `Bestandsnaam is niet in overeenstemming met het actieve platform. Wijzig de naam a.u.b. (DX0018)`

Oorzaak

U hebt geprobeerd een document op te halen uit de gegevensopslagruimte, maar de bestandsnaam is niet compatibel met het platform waarmee u werkt.

Actie

Wijzig de naam van het document zodat deze in overeenstemming is met het actieve platform en exporteer het document opnieuw. Probeer het document vervolgens opnieuw op te halen.

9.2.14 U probeerde het beveiligde bestand <document> te exporteren. U mag deze actie niet op dit bestand uitvoeren. Het exporteren van <document> is geannuleerd. (DX0022)

Oorzaak

Dit bericht kan worden weergegeven wanneer u probeert een document te verzenden naar de gegevensopslagruimte.

Actie

Als de supervisor geen beperkingen voor uw profiel heeft ingesteld, controleert u de map C:\Temp:

1. Verwijder overbodige documenten uit de map C:\Temp (maak de map indien mogelijk helemaal leeg).
2. Start de -computer opnieuw.
3. Verzend het document opnieuw naar de gegevensopslagruimte.

9.2.15 Onbekende fout bij exporteren van <document>. Exporteren afgebroken. <document> niet geëxporteerd. (DX0024)

Oorzaak

De tabelruimte in de gegevensopslagruimte is vol. Er is onvoldoende ruimte om uw document op te slaan.

Actie

Vraag de databasebeheerder de tabelruimte uit te breiden.

Oorzaak

Er is onvoldoende schijfruimte beschikbaar op het hostsysteem van de gegevensopslagruimte.

Actie

De netwerk- of systeembeheerder moet schijfruimte op het systeem vrijmaken.

9.2.16 Databasefout bij exporteren van <document>. Exporteren afgebroken.
<document> niet geëxporteerd. (DX0025)

Oorzaak

De gegevensopslagruimte is vol. Er is onvoldoende ruimte om uw document op te slaan.

Actie

Vraag de databasebeheerder de tabelruimte uit te breiden.

Oorzaak

Er is onvoldoende schijfruimte beschikbaar op het hostsysteem van de gegevensopslagruimte.

Actie

De netwerk- of systeembeheerder moet schijfruimte op het systeem vrijmaken.

Oorzaak

De tabelomvang voor obj_x-documenten is te klein.

Actie

Vraag de databasebeheerder de tabelomvang voor obj_x-documenten te vergroten.

9.2.17 Onderbreking bij het exporteren van <document>: Exporteren afgebroken.
<document> niet geëxporteerd. (DX0026)

Oorzaak

Het exporteren van een document naar de gegevensopslagruimte werd onderbroken als gevolg van een netwerkfout of een probleem met de gegevensopslagserver.

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8 voor Oracle) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

Probeer het document nogmaals te exporteren.

9.2.18 Kan het aan <document> gerelateerde bestand niet openen. <document> niet geëxporteerd. (DX0027)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een document naar de gegevensopslagruimte te exporteren, maar het bestand kan niet worden geopend. Het bestand kan zijn beschadigd.

Actie

Probeer andere bestanden te exporteren. Als u andere bestanden ook niet kunt exporteren, neemt u contact op met de supervisor over de gebruikte gegevensopslagruimte.

9.2.19 Kan de dll niet laden. Controleer de installatie van Microsoft Exchange.
(DX0037)

Oorzaak

Een vereist DLL-bestand is verwijderd of beschadigd.

Actie

Controleer de installatie van Microsoft Exchange. Als de fout blijft bestaan, moet u Microsoft Exchange wellicht opnieuw installeren.

9.2.20 Kan het aan <document> gerelateerde bestand niet openen. (DX0040)

Oorzaak

U probeert een document te verzenden per e-mail, maar het bestand kan niet worden geopend. Mogelijke oorzaken zijn:

- Het bestand is beschadigd.
- Het bestand bevindt zich op een computer die niet beschikbaar is of die niet is verbonden met het netwerk.
- Als het bestand zich op een gedeelde schijf bevindt, is het bestand mogelijk geopend door een andere toepassing of gebruiker.

Actie

Controleer voordat u het bestand verzendt of u toegang tot het bestand hebt en of u het zelf kunt openen.

9.2.21 Kan bericht niet verzenden. (DX0041)

Oorzaak

U probeert een document te verzenden per e-mail (MAPI), maar uw toepassing voor elektronische post kan niet worden gestart vanuit BusinessObjects.

Actie

Uw toepassing voor elektronische post kan niet worden gestart, waarschijnlijk als gevolg van een ontbrekend DLL-bestand of een onvolledige configuratie. Probeer de toepassing opnieuw te installeren.

9.2.22 Kan de documenteigenschappen niet opvragen! (DX0044)

Oorzaak

Documenten worden opgeslagen in het documentdomein, maar hun eigenschappen worden opgeslagen in het beveiligingsdomein. Wanneer u documenten importeert of exporteert, moeten zowel het document als de documenteigenschappen worden overgedragen. Dit bericht wordt weergegeven als de verbinding met de hostcomputer van het beveiligingsdomein is verbroken of als de computer zelf niet beschikbaar is.

Actie

Als het beveiligingsdomein op een andere server staat, verzendt u een 'ping'-opdracht naar de server om te controleren of deze reageert. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8 voor Oracle) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

9.2.23 Databasefout (DX0045)

Oorzaak

Deze fout kan worden weergegeven wanneer u een document importeert, exporteert of vernieuwt. Het probleem ligt bij uw gegevensopslag.

Actie

Noteer alle gegevens in dit bericht en raadpleeg de documentatie bij uw database voor meer informatie.

9.2.24 Het documentdomein reageert niet. (DX0046)

Oorzaak

In Windows is onvoldoende geheugen beschikbaar om de verschillende geconfigureerde serversystemen uit te voeren.

Actie

Bekijk de systeemvereisten om na te gaan of u over voldoende geheugen beschikt voor BusinessObjects. U kunt ook geheugen vrij maken door andere toepassingen te sluiten. Maak de Prullenbak leeg en verwijder overbodige bestanden.

Oorzaak

De gegevensopslagruimte bevat fouten of is beschadigd.

Actie

Neem contact op met de BusinessObjects-beheerder.

9.2.25 U hebt een nieuwere versie van BusinessObjects nodig voor het importeren van dit document. (DX0047)

Oorzaak

U werkt met een versie van BusinessObjects die ouder is dan BusinessObjects Business Intelligence-platform 6. U kunt dan ook geen documenten importeren die zijn gemaakt met versie 6.

Actie

Als u documenten van BusinessObjects Business Intelligence-platform 6 wilt gebruiken, moet u uw versie van BusinessObjects bijwerken naar versie 6.

9.2.26 Verwijderen van document is mislukt. (DX 00050)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een document te verwijderen via de gegevensopslagruimte voor het uitwisselen van documenten of de bedrijfsopslagruimte. Het proces is afgebroken of de server reageert niet meer.

Actie

Probeer het document nogmaals te verwijderen. Als u het bericht opnieuw ontvangt, probeert u zich af te melden en opnieuw aan te melden, waarna u het proces herhaalt.

9.3 Universe-uitwisseling (UX): foutberichten

Foutberichten van universe-uitwisseling zijn in de volgende bereiken en categorieën ingedeeld:

| Bereik | Categorie |
|-----------------|------------------------------|
| UX0001 - UX0071 | Universe-uitwisselingsfouten |

9.3.1 UX0001 - UX0019

9.3.1.1 De universe is geëxporteerd, maar kan fouten bevatten. Neem contact op met de ontwerper van de universe. (UX0001)

Oorzaak

U hebt een universe geëxporteerd, maar in BusinessObjects werden inconsistenties vastgesteld in de structuur of inhoud van de universe.

Actie

Voer een integriteitscontrole uit op de universe om het probleem te verhelpen en exporteer de universe opnieuw.

9.3.1.2 Geen universe-domein beschikbaar. Raadpleeg de supervisor. (UX0010)

Oorzaak

U kunt geen documenten of universes exporteren naar de gegevensopslagruimte omdat de vereiste rijen voor de verbindingen ontbreken in de tabel OBJ_M_RESLINK.

Actie

Probeer nogmaals een universe te exporteren. Als het probleem blijft bestaan, neemt u contact op met de klantendienst van BusinessObjects.

9.3.1.3 `De universe <universe> bestaat niet in dit universe-domein. (UX0011)`

Oorzaak

U probeert een afgeleide universe te importeren. Een afgeleide universe is gekoppeld aan een andere universe.

Gekoppelde universes zijn universes die algemene onderdelen delen, zoals parameters, klassen, objecten of joins. In een reeks gekoppelde universes is één universe de kernel of hoofd-universe en zijn de andere universes daarvan afgeleid.

In dit geval is de kernel-universe verwijderd uit het universe-domein, maar niet uit het beveiligingsdomein.

Actie

Bepaal de locatie van de kernel-universe en exporteer deze opnieuw naar het universe-domein. Raadpleeg de *Handleiding voor Designer* voor meer informatie over gekoppelde universes.

9.3.1.4 `Bestandsnaam <naam> komt niet voor in uw lokale map. (UX0012)`

Oorzaak

U probeert een afgeleide universe te importeren vanuit de gegevensopslagruimte. Er bestaat al een versie van de universe in het systeem, maar de vorige versie van de hoofd-universe kan niet worden gevonden. Mogelijk is de hoofd-universe verwijderd uit het systeem.

Actie

Verwijder de vorige versie van de universe van uw systeem en importeer de universe opnieuw.

9.3.1.5

Kan geen kolommen van de in de universe gebruikte tabellen ophalen. De geassocieerde universeverbinding is ongeldig. (UX0013)

Oorzaak

U probeert een universe te importeren, maar de benodigde kolommen kunnen niet vanuit Designer worden opgehaald, omdat de verbinding niet langer geldig is.

Actie

De server reageert niet. Controleer de verbinding en wijzig deze indien noodzakelijk. Vernieuw vervolgens de structuur van uw universe.

Oorzaak

U probeert een universe te importeren, maar tijdens de huidige Designer-sessie is de universe verwijderd door de supervisor.

Actie

De universe-ontwerper moet de universe opnieuw exporteren naar de gegevensopslagruimte voordat u de universe kunt importeren.

9.3.1.6

De verbinding die wordt geassocieerd met de universe, is niet gedefinieerd. U moet een verbinding maken. (UX0015)

Oorzaak

U probeert gegevens in de gegevensopslagruimte op te vragen, maar de koppeling tussen het universe-domein en het beveiligingsdomein is verbroken. U beschikt niet langer over een beveiligde toegang tot het universe-domein.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

9.3.1.7

Kan de verbinding niet lokaal bijwerken. (UX0016)

Oorzaak

U probeert uw verbinding met de gegevensopslagruimte bij te werken, maar er zijn netwerkproblemen of de computer met de gegevensopslagdatabase is niet beschikbaar. Dit bericht kan ook verschijnen tijdens een bewerking waarbij verbindingen met de gegevensopslagruimte tot stand worden gebracht (voor het verzenden of ophalen van documenten, enzovoort).

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8 voor Oracle) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

9.3.2 UX0020 - UX0039

9.3.2.1

Kan de universe niet openen. (UX0023)

Oorzaak

U wilt een universe importeren, maar de universe is beschadigd.

Actie

Verwijder de lokale versie van de universe, importeer de universe opnieuw uit de gegevensopslagruimte en probeer deze te openen.

Oorzaak

Een of meer onderdelen van de universe zijn mogelijk beschadigd.

Actie

Om dit probleem te verhelpen, moet de universe-ontwerper een werkende versie van de universe exporteren naar de gegevensopslagruimte.

9.3.2.2 `Kan de gegevensopslagruimte niet laden. (UX0028)`

Oorzaak

U probeert gegevens in de gegevensopslagruimte op te vragen, maar BusinessObjects kan het bestand Kgtrep50.dll niet laden. Er is een probleem met de verbinding naar het beveiligingsdomein.

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8 voor Oracle) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

9.3.2.3 `Kan de huidige gegevensopslagruimte niet vrijgeven. (UX0029)`

Oorzaak

Vanuit Designer kunnen niet alle bronnen worden vrijgemaakt die zijn geïnitieerd om een verbinding met de gegevensopslagruimte tot stand te brengen.

Actie

Probeer Designer opnieuw te starten.

9.3.2.4 `De universe-bestandsnaam bestaat niet. (UX0032)`

Oorzaak

U probeert een universe te importeren, maar het universe-bestand is hernoemd, verplaatst of verwijderd uit de map met universes. Deze map bevindt zich op de volgende locatie:

\$INSTALLATIEMAP\BusinessObjects 6.0\Universes

Actie

Controleer of het universe-bestand in deze map aanwezig is en of volledige toegang voor de map is ingesteld. Als u de universe niet kunt vinden, neemt u contact op met de andere ontwerpers om de mogelijke locatie te bepalen.

9.3.2.5 `Het domein van de universe bestaat niet.` (UX0033)

Oorzaak

U probeert een universe te importeren, maar het universe-domein is verwijderd door de supervisor.

Actie

Neem contact op met de supervisor voor informatie over de gegevensopslagruimte. Mogelijk moet het universe-domein opnieuw worden gemaakt.

9.3.2.6 `De universe-ID komt niet voor in de gegevensopslagruimte.` (UX0034)

Oorzaak

U probeert een afgeleide universe te importeren. Een afgeleide universe is gekoppeld aan een andere universe.

Gekoppelde universes zijn universes die algemene onderdelen delen, zoals parameters, klassen, objecten of joins. In een reeks gekoppelde universes is één universe de kernel of hoofd-universe en zijn de andere universes daarvan afgeleid.

In dit geval is de kernel-universe verwijderd uit de gegevensopslagruimte.

Actie

Bepaal de locatie van de kernel-universe en exporteer deze opnieuw naar de gegevensopslagruimte. Raadpleeg de *Handleiding voor Designer* voor meer informatie over gekoppelde universes.

9.3.2.7 `De universenaam bestaat niet. (UX0036)`

Oorzaak

U probeert een universe te importeren, maar deze universe is hernoemd, verplaatst of verwijderd door de supervisor of een andere geautoriseerde ontwerper.

Actie

Neem hierover contact op met de supervisor en andere geautoriseerde ontwerpers. Mogelijk moet de universe opnieuw naar de gegevensopslagruimte worden geëxporteerd.

9.3.2.8 `De gegevensopslagruimte reageert niet. (UX0037)`

Oorzaak

Dit bericht wordt weergegeven wanneer er geen verbinding met de gegevensopslagruimte kan worden gemaakt. Dit kan komen door netwerkproblemen of omdat de computer met de gegevensopslagdatabase niet beschikbaar is. Dit bericht kan ook verschijnen tijdens een bewerking waarbij verbindingen met de gegevensopslagruimte tot stand worden gebracht (voor het verzenden of ophalen van documenten, verzenden naar Broadcast Agent, enzovoort).

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8 voor Oracle) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

9.3.2.9 `Het domein van de universe reageert niet! (UX0038)`

Oorzaak

De server met het universe-domein van de gegevensopslagruimte is niet beschikbaar of de netwerkverbinding is verbroken.

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8 voor Oracle) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

Oorzaak

Dit bericht wordt weergegeven wanneer er een probleem is met het uitwisselen van gegevens met het universe-domein van de gegevensopslagruimte. Dit kan worden veroorzaakt door defecte tabellen in de gegevensopslagdatabase.

Actie

De supervisor moet de gegevensopslagruimte mogelijk opnieuw maken.

9.3.2.10 `De naam van de context bestaat niet!` (UX0039)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een universe te importeren of te exporteren terwijl Designer actief was. Een of meer contexten in de universe zijn echter niet toegankelijk.

Actie

U kunt het probleem als volgt verhelpen:

1. Open de originele versie van de universe.
2. Selecteer Extra > Contexten zoeken om de kandidaatcontexten van de universe weer te geven.
3. Voer een integriteitscontrole uit op de universe.
4. Exporteer een werkende versie naar de gegevensopslagruimte

9.3.3 UX0040 - UX0049

9.3.3.1 Het documentdomein komt niet voor in dezelfde data-account. U kunt uw zoeklijsten niet exporteren. (UX0040)

Oorzaak

Hoewel uw documentdomein en universe-domein zijn gedefinieerd in dezelfde data-account, is er een probleem opgetreden met de zoeklijsttabel (LOV).

Een zoeklijst bevat de gegevenswaarden voor een object.

Zoeklijsten worden in het documentdomein opgeslagen in een tabel met de naam OBJ_X_DOCUMENTS. Voor het exporteren van een document moet dezelfde tabel echter ook aanwezig zijn in het universe-domein. Dit is niet het geval in uw data-account.

Actie

U kunt de zoeklijsttabel handmatig maken of (indien u supervisor bent) de tabel maken in dezelfde database als het universe-domein.

Voorbeeld

U hebt een gegevensopslagruimte voor ontwikkeling, tests en productie evenals domeinen voor ontwikkeling, tests en productie. U hebt een universe gemaakt met enkele objecten waarvoor zoeklijsten beschikbaar zijn. Alle objecten worden vernieuwd voordat ze worden gebruikt en geëxporteerd met de universe. De zoeklijsten worden probleemloos weergegeven in Designer, maar het voorgaande foutbericht wordt weergegeven wanneer u probeert de universe te exporteren.

9.3.3.2 De account van het documentdomein is anders. U kunt uw zoeklijsten niet importeren. (UX0041)

Oorzaak

Dit bericht kan in Designer worden weergegeven wanneer u een universe importeert. In BusinessObjects kan dit bericht worden weergegeven wanneer u een universe importeert (via Extra > Universes) of wanneer u zoeklijsten weergeeft (via Extra > Universes > Zoeklijsten).

Het bericht verschijnt wanneer de zoeklijst die bij de universe in de gegevensopslagruimte zou moeten staan niet wordt gevonden.

Actie

U voorkomt deze fout door slechts één zoeklijst van de universe te exporteren (vernieuw de zoeklijst voordat u exporteert om het LOV-bestand te maken). De universe-id is dan aanwezig in het documentdomein (met de zoeklijst) en het domein wordt herkend als het juiste domein.

Schakel voor de overige te exporteren zoeklijsten de optie *Exporteren met universe* in als u de zoeklijsten samen met de universe wilt importeren.

9.3.3.3 Kan zoeklijst niet exporteren. (UX0042)

Oorzaak

Omdat bepaalde databases slechts een beperkt aantal gegevenstypen ondersteunen, is geen ondersteuning beschikbaar voor het documentdomein (of documentuitwisseling), of het importeren of exporteren van documentbestanden (.rep). Hierdoor is het niet mogelijk universes met zoeklijsten naar de gegevensopslagruimte te exporteren, omdat de zoeklijsten zijn opgeslagen in het documentdomein van de gegevensopslagruimte.

Actie

Distribueer de zoeklijstbestanden op een andere manier (bijvoorbeeld via e-mail of diskette) en kopieer de aan de universe gekoppelde zoeklijstbestanden naar de volgende map:

```
$INSTALLATIEMAP\BusinessObjects 6.0\Universes\<naam van universedomein>\<universenaam>
```

Een supervisor kan ook specifieke universe- en documentdomeinen maken in een andere database (zoals Oracle, SQL Server, MS Access) en het beveiligingsdomein in dezelfde database houden.

9.3.3.4 Kan de zoeklijst in het domein van de universe niet bijwerken. (UX0043)

Oorzaak

Een zoeklijst is een bestand dat de gegevens voor een object bevat. Zoeklijsten worden als tabellen opgeslagen in het documentdomein. Dit bericht wordt weergegeven als u probeert een universe met een gekoppelde zoeklijst opnieuw te exporteren (*Exporteren met universe* is ingeschakeld in Designer), terwijl de universe- en documentdomeinen in verschillende data-accounts staan.

Actie

Als u een zoeklijst met een universe wilt exporteren, moeten zowel het universe- als het documentdomein in dezelfde data-account staan. U moet een documentdomein maken in de data-account waarin ook het universe-domein staat.

9.3.3.5 `Kan de zoeklijst niet importeren. (UX0044)`

Oorzaak

Een zoeklijst is een bestand dat de gegevenswaarden voor een object bevat en dat is opgeslagen in het documentdomein. Dit bericht wordt weergegeven wanneer u een universe met een gekoppelde zoeklijst importeert, terwijl het universe- en documentdomein in verschillende data-accounts staan.

Actie

Als u een zoeklijst met een universe wilt importeren, moeten zowel het universe- als het documentdomein in dezelfde data-account staan. Een supervisor moet een documentdomein maken in de data-account waarin ook het universe-domein staat.

9.3.3.6 `Bewerkingen voor incrementele export zijn niet beschikbaar. Wilt u de gehele universe exporteren? (UX0045)`

Oorzaak

U hebt uitgebreide wijzigingen doorgevoerd in de universe en probeert deze te exporteren naar de gegevensopslagruimte. Niet alle wijzigingen zijn echter goed opgeslagen of geëxporteerd.

Actie

Klik op Ja om de universe volledig naar de gegevensopslagruimte te exporteren.

9.3.3.7 `Kan de universe niet blokkeren.` (UX0046)

Oorzaak

Normaal kunt u een universe in Designer vergrendelen in het dialoogvenster Importeren/Exporteren. Een vergrendeling zorgt ervoor dat slechts één ontwerper tegelijk de universe kan bijwerken of wijzigen. In dit geval kan de universe echter niet worden vergrendeld. Mogelijke oorzaken zijn:

- De universe is al vergrendeld door een andere ontwerper.
- Het universe-domein is niet toegankelijk.

Actie

Zoek uit welke andere ontwerpers toegang tot de universe hebben en vraag of ze de vergrendeling van de universe willen opheffen.

Als het universe-domein op een andere server staat, verzendt u een 'ping'-opdracht naar de server om te controleren of deze reageert. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8 voor Oracle) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

9.3.3.8 `Kan de universe niet opslaan.` (UX0047)

Oorzaak

U moet een universe opslaan op schijf voordat Designer deze kan exporteren. U hebt echter alleen-lezen toegang tot de schijf waarop u de universe wilt opslaan of de schijf is vol.

Actie

Probeer het volgende:

- Maak de Prullenbak leeg. Verwijder eventueel alle overbodige of onnodige bestanden en leeg de Prullenbak opnieuw.
- Als u alleen-lezen toegang tot de schijf hebt, kunt u de Windows-beheerder vragen u volledige toegang te verlenen.
- Sla de universe op in een andere map of op een andere computer waartoe u wel toegang hebt. Selecteer Bestand > Opslaan als in Designer en typ de map waarin u de universe wilt opslaan.

9.3.3.9

Kan de vorige <universe> niet verwijderen. (UX0048)

Oorzaak

Dit bericht wordt soms gegenereerd wanneer u een universe opnieuw naar de gegevensopslagruimte probeert te exporteren of een universe opnieuw vanuit de gegevensopslagruimte probeert te importeren. Omdat in beide gevallen al een versie van de universe bestaat, moet u eerst de vorige versie verwijderen voordat u de nieuwe versie kunt exporteren/importeren. Dit bericht wordt weergegeven als u geen toegang hebt tot de vorige versie van de universe:

- In de gegevensopslagruimte (tijdens exporteren).
- Op het systeem (tijdens importeren).

Actie

Probeer het volgende als u wilt exporteren:

- Als u vermoedt dat het universe-domein is vergrendeld door een andere gebruiker, probeert u nogmaals te exporteren. Als dit probleem zich vaker voordoet, controleert u of de gegevensopslagdatabase vergrendeling op rijniveau ondersteunt. Mogelijk moet de databasebeheerder deze optie handmatig inschakelen.
- Stuur een 'ping'-opdracht naar de server om te controleren of de computer waarop het universe-domein zich bevindt reageert. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

Als u wilt importeren, controleert u of u alleen-lezen toegang hebt tot de schijf. Als dat zo is, vraagt u de Windows-beheerder u volledige toegang te verlenen.

9.3.3.10

<teken> is vervangen door <teken>. (UX0049)

Oorzaak

U hebt een universe geïmporteerd, maar de universe bevatte ongeldige tekens in de klasse-, context- of objectdefinities. Standaard worden ongeldige tekens in BusinessObjects automatisch vervangen door spaties.

Actie

U kunt uw werk normaal voortzetten. De geïmporteerde universe is echter niet meer identiek aan de universe in de gegevensopslagruimte.

9.3.4 UX0050 - UX0059

9.3.4.1 `Kan bestemmingsmap of universe-bestand niet maken. (UX0050)`

Oorzaak

U probeert een universe te importeren vanuit de gegevensopslagruimte. Mogelijk hebt u echter geen schrijftoegang tot de lokale schijf of is de schijf vol.

Actie

Maak de Prullenbak leeg. Verwijder eventueel alle overbodige of onnodige bestanden en leeg de Prullenbak opnieuw. Als u alleen leestoegang hebt tot de hoofdmap C:\, vraagt u de beheerder van Windows u volledige toegang te verlenen voor de hoofdmap C:\.

9.3.4.2 `Databasefout (UX0051)`

Oorzaak

Deze fout kan worden weergegeven wanneer u probeert een universe te importeren of te exporteren. Het probleem heeft niets te maken met BusinessObjects, maar met uw gegevensarchief.

Actie

Noteer alle gegevens in dit bericht en raadpleeg de documentatie bij uw database voor meer informatie.

9.3.4.3 `Kan zoeklijst niet aanmaken. (UX0052)`

Oorzaak

Een zoeklijst is een bestand dat de gegevenswaarden voor een object bevat en dat is opgeslagen in het documentdomein. Dit bericht wordt weergegeven als u probeert een universe met een gekoppelde zoeklijst opnieuw te exporteren ([Exporteren met universe](#) is ingeschakeld), terwijl de universe- en documentdomeinen in verschillende data-accounts staan.

Actie

Als u een zoeklijst met een universe wilt exporteren, moeten zowel het universe- als het documentdomein in dezelfde data-account staan. U moet een documentdomein maken in de data-account waarin ook het universe-domein staat.

Oorzaak

BusinessObjects kan de zoeklijst niet maken in het documentdomein. Het documentdomein bevindt zich mogelijk op een servercomputer die niet beschikbaar is of die niet is verbonden met het netwerk. Ook kunnen de tabellen in het documentdomein zijn beschadigd of is er onvoldoende schijfruimte beschikbaar.

Actie

Zorg dat er voldoende schijfruimte beschikbaar is op de computer met het documentdomein. Verwijder overbodige bestanden en maak de Prullenbak leeg.

De supervisor kan eventueel de verbinding met het documentdomein testen. Als het probleem blijft bestaan, moet de supervisor de gegevensopslagruimte mogelijk opnieuw maken.

9.3.4.4 Kan het zoeklijstbestand niet openen. (UX0053)

Oorzaak

Een zoeklijst is een bestand dat de gegevenswaarden voor een object bevat en dat is opgeslagen in het documentdomein. Dit bericht kan worden weergegeven wanneer u een universe probeert te openen waaraan een zoeklijst is gekoppeld. De tabellen van het documentdomein zijn mogelijk beschadigd.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

9.3.4.5 Kan het zoeklijstbestand niet sluiten. (UX0054)

Oorzaak

Een zoeklijst is een bestand dat de gegevenswaarden voor een object bevat en dat is opgeslagen in het documentdomein. Dit bericht kan worden weergegeven nadat u een universe hebt geopend waaraan een zoeklijst is gekoppeld. Ondanks dat het zoeklijstbestand nog is geopend, is de verbinding met het documentdomein verbroken.

Actie

Als het documentdomein op een andere server staat, verzendt u een 'ping'-opdracht naar de server om te controleren of deze reageert. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8 voor Oracle) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

Neem contact op met de systeembeheerder. Het documentdomein kan zijn beschadigd.

9.3.4.6 Kan de vorige zoeklijst niet verwijderen. (UX0055)

Oorzaak

Een zoeklijst is een bestand dat de gegevenswaarden voor een object bevat en dat is opgeslagen in het documentdomein. Dit bericht kan worden weergegeven wanneer u probeert een universe opnieuw te exporteren naar de gegevensopslagruimte. Omdat al een versie van de universe in de gegevensopslagruimte aanwezig is, moet u eerst de vorige versie van het zoeklijstbestand verwijderen voordat u de nieuwe versie kunt exporteren. In dit geval kunt u de vorige versie van het zoeklijstbestand echter niet verwijderen omdat u geen toegang hebt tot het documentdomein.

Actie

Probeer het volgende:

- Als u vermoedt dat het documentdomein is vergrendeld door een andere gebruiker, voert u de geplande taak opnieuw uit. Als dit probleem zich vaker voordoet, controleert u of de gegevensopslagdatabase vergrendeling op rijniveau ondersteunt. Mogelijk moet u deze optie handmatig inschakelen.
- Stuur een 'ping'-opdracht naar de server om te controleren of de computer waarop het documentdomein zich bevindt reageert. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8 voor Oracle) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

9.3.4.7

Kan niet schrijven naar de zoeklijst. (UX0057)

Oorzaak

Een zoeklijst is een bestand dat de gegevenswaarden voor een object bevat en dat is opgeslagen in het documentdomein. Dit bericht kan worden weergegeven wanneer u probeert een universe te exporteren naar de gegevensopslagruimte. In dit geval kunt u niet schrijven naar het zoeklijstbestand. Mogelijk beschikt u niet over de noodzakelijke toegangsrechten, zijn de tabellen van het documentdomein vol of is er onvoldoende schijfruimte beschikbaar op het hostsysteem van het documentdomein.

Actie

Probeer het volgende:

- Wellicht hebt u alleen-lezen toegang tot de schijf waarop het documentdomein is opgeslagen. Vraag de Windows-beheerder u volledige toegang te verlenen.
- Vraag de databasebeheerder de tabelruimte van het documentdomein uit te breiden.
- Maak schijfruimte vrij op de computer van het documentdomein: verwijder overbodige bestanden en maak de Prullenbak leeg. Probeer de universe vervolgens opnieuw te exporteren.

9.3.4.8

Kan de inhoud van de zoeklijst niet ophalen. (UX0058)

Oorzaak

Een zoeklijst is een bestand dat de gegevenswaarden voor een object bevat en dat is opgeslagen in het documentdomein. Dit bericht kan worden weergegeven wanneer u een universe probeert te openen waaraan een zoeklijst is gekoppeld. De tabellen van het documentdomein zijn mogelijk beschadigd.

Actie

Neem contact op met de supervisor.

9.3.4.9

RSS-bestand niet toegankelijk. (UX0059)

Oorzaak

Voor elke database die u gebruikt, wordt één RSS-bestand gemaakt. Dit bestand bevat de benodigde verbindingsgegevens en wordt opgeslagen in de databasemap

\$INSTALLATIEMAP\BusinessObjects 6.0\dataAccess\RDBMS\legacy\ <databasenaam>

Deze fout wordt weergegeven als BusinessObjects het RSS-bestand niet kan vinden in de databasemap en daardoor geen verbinding met de database kan maken.

Actie

Plaats een reservekopie van het RSS-bestand in de databasemap. Als u geen reservekopie hebt, moet een supervisor de verbinding opnieuw tot stand brengen in Supervisor.

9.3.5 UX0060 - UX0071

9.3.5.1 Onjuiste SQL gebruikt. (UX0060)

Oorzaak

Een zoeklijst is een bestand dat de gegevenswaarden voor een object bevat en dat is opgeslagen in het documentdomein. Dit bericht kan worden weergegeven als u een universe met een gekoppelde zoeklijst opvraagt via vrije SQL-instructies die u invoert in de SQL-editor. De gebruikte SQL is mogelijk niet compatibel met uw bedrijfsdatabase.

Actie

Controleer welke SQL-versies worden ondersteund in uw bedrijfsdatabase.

Oorzaak

BusinessObjects heeft een uitzondering aangetroffen tijdens het openen van de bedrijfsdatabase.

Actie

Neem contact op met de klantendienst van BusinessObjects.

9.3.5.2 Onvoldoende geheugen. (UX0061)

Oorzaak

In Windows is onvoldoende geheugen beschikbaar om de verschillende geconfigureerde serversystemen uit te voeren.

Actie

Controleer de systeemvereisten om na te gaan of u wel over voldoende geheugen beschikt voor BusinessObjects. U kunt ook geheugen vrij maken door andere toepassingen te sluiten. Maak de Prullenbak leeg en verwijder overbodige bestanden.

9.3.5.3 Kan transactie en export van <universe> niet starten. Probleem met het beveiligingsdomein. (UX0062)

Oorzaak

U probeert een universe naar de gegevensopslagruimte te exporteren, maar het beveiligingsdomein is niet toegankelijk of is beschadigd.

Actie

Als het beveiligingsdomein op een andere server staat, verzendt u een 'ping'-opdracht naar de server om te controleren of deze reageert. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8 voor Oracle) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

Neem contact op met de systeemsupervisor als u het probleem niet kunt oplossen.

9.3.5.4 Kan transactie en export van <universe> niet starten. Probleem met het documentdomein. (UX0063)

Oorzaak

U probeert een universe naar de gegevensopslagruimte te exporteren, maar het documentdomein is niet toegankelijk of is beschadigd.

Actie

Als het documentdomein op een andere server staat, verzendt u een 'ping'-opdracht naar de server om te controleren of deze reageert. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (zoals Net8 voor Oracle) controleren of er een antwoord komt van de gegevensopslagdatabase.

Neem contact op met de systeemsupervisor als u het probleem niet kunt oplossen.

9.3.5.5 Kan geen gegevens krijgen over vorige <naam>. (UX0064)

Oorzaak

Dit bericht kan worden weergegeven wanneer u probeert een universe opnieuw te exporteren naar de gegevensopslagruimte. Omdat al een versie van de universe aanwezig is in de gegevensopslagruimte, moet ook een versie van de zoeklijst beschikbaar zijn in het documentdomein. Een zoeklijst bevat de gegevenswaarden voor een object.

In dit geval kan de vorige versie van het zoeklijstbestand niet worden gevonden in het documentdomein. Mogelijk is het zoeklijstbestand verplaatst, hernoemd of verwijderd door de supervisor.

Actie

Controleer of de vorige versie van het bestand nog aanwezig is in het documentdomein.

Neem contact op met de systeemsupervisor als u het probleem niet kunt oplossen.

9.3.5.6 Kan de vorige <naam> niet verwijderen. (UX0065)

Oorzaak

Dit bericht kan worden weergegeven wanneer u probeert een universe opnieuw te exporteren naar de gegevensopslagruimte. Omdat al een versie van de universe aanwezig is in de gegevensopslagruimte, moet ook een versie van de zoeklijst beschikbaar zijn in het documentdomein. Een zoeklijst bevat de gegevenswaarden voor een object.

Dit bestand moet worden verwijderd voordat de nieuwe zoeklijst kan worden geëxporteerd. In dit geval kan de vorige versie van het zoeklijstbestand niet worden verwijderd uit het documentdomein. Mogelijk hebt u geen schrijftoegang tot de schijf met het documentdomein.

Actie

Wellicht hebt u alleen-lezen toegang tot de schijf waarop het documentdomein is opgeslagen. Vraag de Windows-beheerder u volledige toegang te verlenen.

9.3.5.7 Kan de transactie en export van <universe> niet beëindigen. Probleem met het documentdomein. (UX0066)

Oorzaak

U bent begonnen met het exporteren van een universe naar de gegevensopslagruimte, maar kunt de bewerking niet beëindigen omdat het documentdomein niet langer toegankelijk is of is beschadigd.

Actie

Als het documentdomein op een andere server staat, verzendt u een 'ping'-opdracht naar de server om te controleren of deze reageert. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8 voor Oracle) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

Neem contact op met de systeemsupervisor als u het probleem niet kunt oplossen.

9.3.5.8 Kan de transactie en export van <universe> niet beëindigen. Probleem met het beveiligingsdomein. (UX0067)

Oorzaak

U bent begonnen met het exporteren van een universe naar de gegevensopslagruimte, maar kunt de bewerking niet beëindigen omdat het beveiligingsdomein niet langer toegankelijk is of is beschadigd.

Actie

Als het beveiligingsdomein op een andere server staat, verzendt u een 'ping'-opdracht naar de server om te controleren of deze reageert. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

Neem contact op met de systeemsupervisor als u het probleem niet kunt oplossen.

9.3.5.9 Databasefout bij het exporteren van zoeklijstbestand. (UX0068)

Oorzaak

Dit bericht kan worden weergegeven nadat een BusObj-taak is voltooid (bijvoorbeeld het openen van de gegevensopslagruimte voor het verzenden van een document, het bijwerken van gegevens, enzovoort). Het probleem wordt veroorzaakt door de wijze waarop de toegang van gebruikers voor de gegevensopslagdatabase is ingesteld.

Actie

Laat de databasebeheerder controleren of de database vol of beschadigd is.

9.3.5.10 Export van de zoeklijst onderbroken. (UX0069)

Oorzaak

Een zoeklijst is een bestand dat de gegevenswaarden voor een object bevat en dat is opgeslagen als tabel in het documentdomein. Dit bericht wordt weergegeven wanneer de verbinding met het documentdomein wordt verbroken terwijl u probeert een universe te exporteren.

Actie

Controleer of de gegevensopslagruimte reageert door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van de databasemiddleware (zoals Net8 voor Oracle) controleren of er een reactie komt van het documentdomein van de gegevensopslagruimte.

9.3.5.11 Universe komt al voor in het domein. Wilt u deze overschrijven? (UX0071)

Oorzaak

De universe die u probeert te exporteren heeft dezelfde naam als een andere universe die als is geëxporteerd naar het universe-domein.

Actie

Als u een bestaande universe bijwerkt, kunt u de universe in het universe-domein overschrijven. Als u een nieuwe universe exporteert, geeft u de universe een unieke naam en exporteert u deze opnieuw.

10 Enterprise-toepassingsfouten

10.1 Enterprise-toepassingen - SAP-fouten (EAS)

SAP-foutberichten in Enterprise-toepassingen tonen het volgende:

| Bereik | Categorie |
|----------------------|-------------------------------|
| EAS 10001 - EAS10010 | Fouten in beveiligingstoegang |
| EAS 30001 | Andere fouten |

10.1.1 EAS 10001 - 10010

10.1.1.1 Ophalen van gebruikerslijst met behulp van klasse
CSecRfcRemoteUsersActGrp in methode CSecSAPR3Binding::GetUsersInternal() is mislukt.
Foutcode: %1. Beschrijving: %2. (EAS 10001)

Oorzaak

Vereiste transporten zijn niet in uw SAP-systeem geïmporteerd.

Actie

Importeer versiespecifieke transporten die met uw SAP-systeem overeenkomen.

10.1.1.2 Ophalen van gebruikersrollijst met behulp van klasse
CSecRfcBapiGetUserDetail in methode CSecSAPR3Binding::GetParentsInternal() is mislukt.
Foutcode: %1. Beschrijving: %2. (EAS 10002)

Oorzaak

Vereiste transporten zijn niet in uw SAP-systeem geïmporteerd.

Actie

Importeer versiespecifieke transporten die met uw SAP-systeem overeenkomen.

10.1.1.3 Ophalen van rolledenlijst met behulp van klasse CSecRfcBapiUserGetlist in methode CSecSAPR3Binding::GetChildrenInternal() is mislukt. Foutcode: %1.
Beschrijving: %2. (EAS 10003)

Oorzaak

Vereiste transporten zijn niet in uw SAP-systeem geïmporteerd.

Actie

Importeer versiespecifieke transporten die met uw SAP-systeem overeenkomen.

10.1.1.4 Verifiëren van rollidmaatschap met behulp van klasse CSecRfcBapiGetUserDetail in methode CSecSAPR3Binding::VerifyGroupMembership() is mislukt. Foutcode: %1. Beschrijving: %2. (EAS 10004)

Oorzaak

Vereiste transporten zijn niet in uw SAP-systeem geïmporteerd.

Actie

Importeer versiespecifieke transporten die met uw SAP-systeem overeenkomen.

10.1.1.5 Aanmelding is mislukt omdat gebruiker %1 niet aan een van de vereiste rollen is toegewezen -- %2 (EAS 10005)

Oorzaak

Vereiste transporten zijn niet in uw SAP-systeem geïmporteerd.

Actie

Importeer versiespecifieke transporten die met uw SAP-systeem overeenkomen.

10.1.1.6 Er is geen SAP-systeem doorgegeven als onderdeel van de gebruikersnaam en er is geen standaardsysteem gedefinieerd. Validatie van gebruikersreferenties kan niet worden voortgezet. (EAS 10006)

Oorzaak

Het standaardsysteem is niet ingesteld voor de secSAPR3-beveiligingsinvoegtoepassing in de CMC (Central Management Console).

Actie

Stel het standaardsysteem in voor de secSAPR3-beveiligingsinvoegtoepassing in de CMC.

10.1.1.7 Geen SNC-bibliotheek gevonden voor SAP-systeem %1, aanmelding is mislukt. (EAS 10007)

Oorzaak

De SNC-bibliotheek is niet gevonden op de locatie die in de CMC (Central Management Console) is opgegeven.

Actie

Zorg ervoor dat het juiste pad naar de SNC-bibliotheek is ingesteld in de CMC.

10.1.1.8 `SNC is vereist maar niet aanwezig voor het gewenste aanmeldingstype;
aanmelding is mislukt. (EAS 10008)\n`

Oorzaak

SNC is ingeschakeld voor de secSAPR3-beveiligingsinvoegtoepassing in de CMC (Central Management Console), maar andere instellingen zijn onjuist.

Actie

Controleer de instellingen voor de SNC-beveiligingsinvoegtoepassing secSAPR3 in de CMC, en zorg dat ze juist zijn.

10.1.1.9 `Er is een uitzondering opgetreden bij het ophalen van de SNC-modus voor
gebruik met systeem %1. (EAS 10009)`

Oorzaak

De SNC-instelling voor de secSAPR3-beveiligingsinvoegtoepassing is niet goed geconfigureerd in de CMC (Central Management Console).

Actie

Configureer de SNC-instelling voor de secSAPR3-beveiligingsinvoegtoepassing opnieuw in de CMC.

10.1.1.10 `Uitzondering aangetroffen tijdens een poging SNC Quality of Protection-
waarde op te halen voor gebruik met systeem %1. (EAS 10010)`

Oorzaak

De SNC-instelling voor de secSAPR3-beveiligingsinvoegtoepassing is niet goed geconfigureerd in de CMC (Central Management Console).

Actie

Configureer de SNC-instelling voor de secSAPR3-beveiligingsinvoegtoepassing opnieuw in de CMC.

10.1.2 EAS 30001

10.1.2.1 Er is een fout opgetreden bij het synchroniseren van de maphiërarchie voor rol: %1 (EAS 30001)

Oorzaak

De gebruiker heeft onvoldoende rechten om rapporten te publiceren.

Actie

Wijs in de CMC (Central Management Console) de juiste set rechten toe aan de gebruiker die verantwoordelijk is voor het publiceren van rapporten. Voor meer informatie over het toewijzen van rechten raadpleegt u de *Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform* beschikbaar op <http://help.sap.com/>.

11 Foutberichten van BI Platform Client Framework (FWC)

In deze sectie vindt u een lijst met aanmeldingsfouten die door de Java-client worden weergegeven.

| Foutcodebereik | Categorie |
|-----------------------|----------------------------------|
| FWC 00001 - FWC 00009 | Aanmeldingsfouten in Java-client |

11.1 (FWC 00001) De embedToken URL-parameter is ongeldig of is gecodeerd met een wachtwoord dat niet overeenkomt met de instelling `logon.embed.secret`.

Oorzaak

De waarde van de optie `logon.embed.secet` die in `BOE.war` is geconfigureerd, komt niet overeen met de parameter Embed Secret die is geconfigureerd op de portal, of de embedToken is beschadigd.

Actie

Verifieer dat de waarde van de parameter Embed Secret die is geconfigureerd op de portal, overeenkomt met de waarde van de optie `logon.embed.secret` die is geconfigureerd in `BOE.war`.

11.2 (FWC 00002) De vereiste optie {0} ontbreekt in {1}.

Oorzaak

Er ontbreekt een waarde in de opgegeven optie.

Actie

Geef een waarde voor de optienaam op die is aangegeven in het foutbericht.

11.3 (FWC 00003) De optie {0} die is geconfigureerd in {1}, heeft een ongeldige waarde.

Oorzaak

De waarde voor de opgegeven optie is ongeldig.

Actie

Geef een waarde op die geldig is voor de optienaam die is aangegeven in het foutbericht.

11.4 (FWC 00004) <gereserveerd>

Oorzaak

<gereserveerd>

Actie

<gereserveerd>

11.5 (FWC 00005) De embedToken URL-parameter is verstreken volgens de configuratieoptie `logon.embed.timeout` option in het bestand `global.properties`.

Oorzaak

Er wordt een verstreken embedToken URL-parameter gebruikt of het verschil tussen de systeemklok tijden op de portalserver en de BOE-server is groter dan de geconfigureerde `logon.embed.timeout`-instelling.

Actie

Wijzig de systeemkloktijden op de portalserver en de BOE-server zodat ze overeenkomen. U kunt ook de waarde van de instelling `logon.embed.timeout` in het bestand `global.properties` verhogen om rekening te houden met het verschil tussen de twee servers.

11.6 (FWC 00006) This page has expired. Please enter your user information and try again.

Oorzaak

De toegestane tijd (meestal 20 minuten) tussen het weergeven van de aanmeldingspagina en het klikken op de knop Aanmelden is verstreken. Na het klikken op Aanmelden kon het verzenden van de aanmelding niet worden voltooid.

Actie

Voer uw aanmeldingsgegevens in (doorgaans uw wachtwoord) en klik opnieuw op Aanmelden.

11.7 (FWC 00007) De vereiste `embedSecret`-parameter is niet geconfigureerd. De parameter moet worden ingesteld op dezelfde waarde als de optie `logon.embed.secret` option die in `BOE.war` is geconfigureerd.

Oorzaak

De parameter `embedSecret` is niet geconfigureerd in de portletconfiguratie.

Actie

Stel de parameter `embedSecret` in op dezelfde waarde als de optie `logon.embed.secret` die in `BOE.war` is geconfigureerd.

11.8 (FWC 00008) Interne fout opgetreden in portal tijdens verwerking van de embedToken.

Oorzaak

Dit is een algemene fout die op de portalserver is opgetreden tijdens verwerking van de embedToken.

Actie

Upload de SAP BusinessObjects Enterprise iViews Portal Archive naar de SAP NetWeaver Portal. Als dit niet lukt, neemt u contact op met de technische ondersteuning van SAP.

11.9 (FWC 00009) De eigenschap EmbedSecret is niet geconfigureerd in het systeem met alias: {0}.

Oorzaak

De eigenschap EmbedSecret is niet geconfigureerd in het systeemlandschap dat aan deze iView is gekoppeld.

Actie

Stel de eigenschap EmbedSecret in het gekoppelde systeemlandschap in op dezelfde waarde als de optie logon.embed.secret die is geconfigureerd in BOE.war.

12 Publicatie (FBE): fouten

Publicatiefoutberichten geven het volgende weer:

| Bereik | Categorie |
|-----------------------|------------------|
| FBE 40000 - FBE 49999 | Publicatiefouten |
| FBE 60000 - FBE 69999 | Publicatiefouten |

12.1 FBE 40000 - 49999

12.1.1 Bij het aanroepen van methode {0} is parameter {1} ingesteld op null.
Initialiseer deze parameter. (FBE42001)

Oorzaak

Dit is een interne fout.

Actie

Neem contact op met de Klantendienst van SAP BusinessObjects voor assistentie.

12.1.2 De invoegtoepassing voor naverwerking met klasse {0} is niet gevonden. Hebt u de publicatie juist geconfigureerd? (FBE42003)

Oorzaak

Kan invoegmodule voor naverwerking niet laden.

Actie

Controleer of uw publicatie goed geconfigureerd is.

12.1.3 Kan de bestanden van het onderdeel niet downloaden. Is de FRS toegankelijk en zijn de toegangsmachtigingen van de bestanden juist geconfigureerd? (FBE42008)

Oorzaak

Het kan zijn dat sommige objecten verwijderd zijn, of dat hun beveiligingsrechten gewijzigd zijn zodat de publicatietaak ze niet kan ophalen.

Actie

Controleer of alle statische documenten bestaan en de juiste beveiligingsrechten hebben, en of de File Repository Server wordt uitgevoerd.

12.1.4 De invoegtoepassing `OnPostProcessPersonalizedDocs` van de publicatie is niet gedefinieerd voor de samenvoegingsindeling `(CeMergedFormat): {0}`. Hebt u de publicatie juist geconfigureerd? (FBE42009)

Oorzaak

De publicatie is niet goed geconfigureerd.

Actie

Controleer de configuratie van de publicatie.

12.1.5 Er is een IO-fout opgetreden tijdens het samenvoegen van onderdelen in ZIP-bestand `{0}`. Zijn de toegangsrechten van het bestand juist geconfigureerd? (FBE42014)

Oorzaak

Het kan zijn dat sommige objecten verwijderd zijn, of dat hun beveiligingsrechten gewijzigd zijn zodat de publicatietaak ze niet kan ophalen.

Actie

Controleer of alle statische documenten bestaan en de juiste beveiligingsrechten hebben, en of de File Repository Server wordt uitgevoerd.

12.1.6 Er wordt al een publicatie-exemplaar met id {0} verwerkt. Dit kan pas opnieuw worden gestart wanneer de eerste uitvoering is voltooid. (FBE42016)

Oorzaak

Deze fout treedt op wanneer meerdere services voor publicatietaken na een fout dezelfde taak opnieuw proberen uit te voeren, maar slechts een ervan de taak kan uitvoeren.

Actie

U hoeft niets te doen; de publicatietaak wordt op een andere service uitgevoerd.

12.1.7 Lege expressie voor globale bezorgingsregel opgegeven. Hebt u de publicatie correct geconfigureerd? (FBE42017)

Oorzaak

Het document dat gebruikt wordt voor de configuratie van de globale bezorgingsregel is gepland, maar het document bevat geen expressie waarmee kan worden bepaald wanneer de publicatieverwerking begint.

Actie

Controleer de instellingen voor globale bezorgingsregels.

12.1.8 Document met globale bezorgingsregel met CUID {0} is niet geldig. Hebt u de publicatie correct geconfigureerd? (FBE42018)

Oorzaak

Er was een probleem met het document dat gebruikt werd voor de configuratie van de globale bezorgingsregel.

Actie

Zorg ervoor dat het document geldig en de File Repository Server actief is.

12.1.9 Publicatie met id {0} heeft een ontoegankelijk brondocument. Hebt u de publicatie juist geconfigureerd? (FBE42033)

Oorzaak

Een brondocument voor de publicatie is misschien uit de publicatie verwijderd terwijl deze uitgevoerd werd, of de beveiligingsinstellingen van het document zijn misschien gewijzigd zodat het niet meer toegankelijk is.

Actie

Controleer de brondocumenten van de publicatie.

12.1.10 Voor het document met id {0} wordt niet de IPublicationInfo-interface gebruikt. Het document kan niet worden verwerkt met deze publicatie. (FBE42034)

Oorzaak

Dit is een interne fout.

Actie

Installeer SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform opnieuw.

12.1.11 Het opgegeven rapporttype {0} is niet verwerkt door de rapport-engine van BusinessObjects. (FBE42042)

Oorzaak

De publicatie bevat een brondocument dat niet ondersteund wordt. Er kan een probleem zijn met de installatie.

Actie

Installeer SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform opnieuw.

12.1.12 Kan het statische document met CUID {0} niet vinden tijdens de distributie. Hebt u de publicatie juist geconfigureerd? (FBE42044)

Oorzaak

Het kan zijn dat sommige objecten verwijderd zijn, of dat hun beveiligingsrechten gewijzigd zijn zodat de publicatietaak ze niet kan ophalen.

Actie

Controleer of alle statische documenten bestaan en de juiste beveiligingsrechten hebben, en of de File Repository Server wordt uitgevoerd.

12.1.13 Kan het publicatieonderdeel met id {0} niet vinden tijdens de distributie. (FBE42045)

Oorzaak

Het kan zijn dat sommige objecten verwijderd zijn, of dat hun beveiligingsrechten gewijzigd zijn zodat de publicatietaak ze niet kan ophalen.

Actie

Controleer of alle statische documenten bestaan en de juiste beveiligingsrechten hebben, en of de File Repository Server wordt uitgevoerd.

12.1.14 Kan de doelinvoegtoepassing met programma-id {0} niet vinden. Hebt u de publicatie juist geconfigureerd? (FBE42046)

Oorzaak

Kan de doelinvoegtoepassing niet laden. Het kan zijn dat een bestand uit de installatie verwijderd is.

Actie

Installeer SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform opnieuw.

12.1.15 Kan de laatst verwerkte ontvanger {0} niet vinden in de gegevens van de gegevensprovider. Plan de publicatie opnieuw als de database is gewijzigd sinds deze de laatste keer is uitgevoerd. (FBE42048)

Oorzaak

De gegevens uit de gegevensprovider zijn tijdens publicatieverwerking gewijzigd.

Actie

Plan de publicatie opnieuw om de recentste updates in de gegevensprovider weer te geven.

12.1.16 De invoegtoepassing voor naverzending met klasse {0} is niet uitgevoerd. Hebt u de invoegtoepassing juist geconfigureerd? (FBE42049)

Oorzaak

Verzending is voltooid, maar er is een probleem met een invoegtoepassing die na distributie uitgevoerd is.

Actie

Corrigeer de invoegtoepassing voor naverzending.

12.1.17 `Samenvoegen van MHTML-documenten is mislukt. (FBE42050)`

Oorzaak

Er is een probleem opgetreden bij het maken van een mHTML-document.

Actie

Controleer de configuratie van de mHTML-indeling.

12.1.18 `Kan HTML-deel van MHTML-document niet vinden. (FBE42051)`

Oorzaak

Er is een probleem opgetreden bij het maken van een MHTML-document.

Actie

Controleer de configuratie van de mHTML-indeling.

12.1.19 `Kan geen geldige profielwaarde vinden van principal met id {0} voor profiel met id {1}. (FBE42052)`

Oorzaak

Voor iedere ontvanger of iedere groep ontvangers kan een profielwaarde opgegeven worden. Als de profielwaarde niet is opgegeven of opties niet juist zijn ingesteld, zien de ontvanger(s) mogelijk een niet-gefilterde weergave van de gegevens.

Actie

Geef een profielwaarde voor iedere ontvanger.

12.1.20 De planning van het document met globale bezorgingsregel is mislukt.
(FBE42055)

Oorzaak

Aan het begin van een publicatietaak wordt het document dat gebruikt wordt voor de configuratie van de globale bezorgingsregel, gepland om te controleren of de globale bezorgingsregel waar is. Als deze planningstaak mislukt, dan mislukt de publicatie.

Actie

Controleer het logboekbestand van de publicatie om erachter te komen waarom de taak mislukt is. Zorg ervoor dat het document dat gebruikt wordt voor de configuratie van de globale bezorgingsregel, onafhankelijk van de publicatie gepland kan worden.

12.1.21 Kan document met id {0} niet plannen voor publicatie met id {1} door onvoldoende toegangsrechten voor het brondocument. (FBE42056)

Oorzaak

De gebruiker heeft niet de vereiste rechten om het brondocument te plannen.

Actie

Verleen de gebruiker het recht om het brondocument te plannen.

12.1.22 Kan geen profielfilterexpressie vinden voor documenttype '{0}' voor de gebruikers- of groeps-id {1} en profiel-id {2}. Controleer of de beheerder in het profiel in de Central Management Console een filterexpressie heeft ingesteld voor documenttype '{0}'. (FBE42057)

Oorzaak

Het profiel heeft geen filterexpressie gedefinieerd voor het type brondocument dat bij deze publicatie gebruikt is.

Actie

Selecteer in het gebied [Profielen](#) van de Central Management Console het profiel dat bij deze publicatie gebruikt is. Voer voor dit profiel een filterexpressie in die overeenkomt met het type brondocument.

12.1.23 Kan MHTML-documenten niet downloaden. Neem contact op met de beheerder om na te gaan of de Central Management Server en de Input en Output File Repository-servers correct werken. (FBE42058)

Oorzaak

Met de publicatieservice kan geen inhoud worden gedownload of worden ingesloten in e-mail exemplaren.

Actie

Zorg ervoor dat de Central Management Server en de Input en Output File Repository Servers goed werken.

12.1.24 Kan beheerlogboeken niet naar CMS uploaden: {0} (FBE42059)

Oorzaak

Het systeem kan de bestanden van het beheerlogboek niet uploaden naar de CMS (Central Management Server). Er wordt elke twee minuten geprobeerd de logboekbestanden te uploaden terwijl de publicatie wordt uitgevoerd.

Actie

Raadpleeg het logboekbestand van de Adaptive Processing Server voor verdere logvermeldingen.

12.1.25 Een Enterprise-gebruikersnaam '{1}' is opgegeven als dynamische ontvanger '{0}' maar er bestaat geen Enterprise-gebruiker met deze naam. (FBE42060)

Oorzaak

Er is een Enterprise-gebruikersnaam opgegeven voor een dynamische ontvanger, maar er bestaat geen Enterprise-gebruiker met deze gebruikersnaam.

Actie

Corrigeer de gebruikersnaam in de bron van de dynamische ontvanger.

12.1.26 Er zijn meerdere Enterprise-gebruikersnamen opgegeven voor de dynamische ontvanger met id '{0}'. Er mag slechts één gebruikersnaam per dynamische ontvanger worden opgegeven. (FBE42061)

Oorzaak

De bron van uw dynamische ontvanger bevat meerdere rijen met dezelfde ontvangers-id, maar deze rijen geven andere Enterprise-gebruikersnamen op. Er kan slechts één Enterprise-gebruikersnaam aan een ontvangers-id gekoppeld zijn.

Actie

Verhelp het probleem in de bron van de dynamische ontvanger.

12.1.27 Een taak is onverwacht onderbroken tijdens het wachten op de verwerking voor publicatie met id {0}. (FBE42062)

Oorzaak

Een taak is onverwacht onderbroken tijdens het wachten op verwerking.

Actie

Als uw publicatie mislukt is, zorg er dan voor dat de servers actief zijn en probeer het opnieuw.

12.1.28 Er kan geen service-exemplaar gevonden worden voor de verwerking van het document met id '{0}', naam '{1}', type '{2}'. (FBE42063)

Oorzaak

Een service-exemplaar voor de verwerking van een van de documenten in deze publicatie kan niet worden gevonden.

Actie

Neem contact op met de beheerder om te bepalen of de geschikte service is geïmplementeerd.

12.1.29 Service met id '{0}', naam '{1}' gehost op server met id '{2}' geeft de eigenschap maxJobs niet op. (FBE42064)

Oorzaak

Er is geen servicecontainer gevonden voor de server die de publicatie nodig heeft.

Actie

Als uw publicatie mislukt is, zorg er dan voor dat de servers actief zijn en probeer het opnieuw.

12.1.30 `Geen servicehosts gevonden voor de service met id '{0}', naam '{1}'.`
(FBE42066)

Oorzaak

Servicehosts zijn niet gevonden voor een service die gebruikt moeten worden door de publicatie.

Actie

Als uw publicatie mislukt is, zorg er dan voor dat de servers actief zijn en probeer het opnieuw.

12.1.31 `StatusMonitor-query voor taakstatus heeft geen resultaat geretourneerd voor taak met id '{0}'. Is het object verwijderd?` (FBE42067)

Oorzaak

Het publicatie-exemplaar of een onderliggend object is niet gevonden. Misschien is deze verwijderd.

Actie

Probeer het publicatie-exemplaar opnieuw te plannen.

12.2 FBE 60000 - 69999

12.2.1 `Kan de InfoStore-service niet vinden. Is de CMS actief en correct geconfigureerd?` (FBE 60002)

Oorzaak

Kan geen toegang verkrijgen tot de InfoStore-service van de Central Management Server.

Actie

Controleer of u een verbinding met de CMS kunt maken en of de CMS uitgevoerd wordt.

12.2.2 Er is een SDK-uitzondering aangetroffen. Is de CMS actief en correct geconfigureerd? (FBE 60003)

Oorzaak

De SDK van het SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform retourneerde een fout.

Actie

Controleer of u een verbinding met de CMS kunt maken en of de CMS uitgevoerd wordt.

12.2.3 Kan id van publicatieverzender niet bepalen in publicatie-exemplaar '{0}' (id: {1}) - verwerking kan niet worden voortgezet! Hebt u de publicatie juist geconfigureerd? (FBE 60004)

Oorzaak

Het systeem kan niet bepalen onder welke gebruikersreferenties de publicatie wordt uitgevoerd.

Actie

Controleer of de publicatie goed geconfigureerd is en of u rechten heeft om deze uit te voeren.

12.2.4 Kan id van publicatieverzender niet bepalen in publicatie-exemplaar '{0\}' (id: \{1\}) - verwerking kan niet worden voortgezet! Hebt u de publicatie juist geconfigureerd? (FBE 60005)

Oorzaak

Het systeem kan niet bepalen onder welke gebruikersreferenties de publicatie wordt uitgevoerd.

Actie

Controleer of de publicatie goed geconfigureerd is en of u rechten heeft om deze uit te voeren.

12.2.5 Distributie naar doel {0} is mislukt. Ontvanger: {1}, documentbereik: {2}. {3} (FBE 60013)

Oorzaak

De publicatieservice kan de publicatie niet aan een ontvanger bezorgen.

Actie

Controleer of het doel goed geconfigureerd is op de publicatie. Controleer het e-mailadres van de ontvanger, de SMTP-serverinstellingen, de FTP-instellingen of de schijfinstellingen om er zeker van te zijn dat ze juist zijn.

12.2.6 Kan geen documenten vinden die kunnen worden gedistribueerd in bereikbatch met id {0}. Controleer de configuratie van de publicatie en zorg ervoor dat de CMS actief is. (FBE 60016)

Oorzaak

De publicatieservice kan geen publicatiedocumenten vinden om aan ontvangers te distribueren. Tussentijdse resultaten van publicatieverwerking zijn misschien niet goed gegenereerd, of de publicatie is misschien niet goed geconfigureerd.

Actie

Controleer of de publicatie goed geconfigureerd is en of de CMS uitgevoerd wordt.

12.2.7 Niet-ondersteund doeltype: {0}. Hebt u de publicatie correct geconfigureerd?
(FBE 60019)

Oorzaak

Voor de publicatie is een onbekend doel opgegeven.

Actie

Controleer de configuratie van uw publicatie en corrigeer deze indien nodig.

12.2.8 Kan de gebeurtenis-handlers voor naverzending in de bereikbatch met SI_ID
{0} niet voltooien. Hebt u de publicatie correct geconfigureerd? (FBE 60022)

Oorzaak

De publicatie-uitbreidingen na bezorging kunnen niet worden uitgevoerd.

Actie

Controleer de configuratie van uw publicatie en zorg dat de publicatie-uitbreidingen goed geconfigureerd zijn.

12.2.9 Kan geen statisch document vinden met id {0} voor bereikbatch met SI_ID {1},
bereik {2}. (FBE 60025)

Oorzaak

Een statisch brondocument kan niet worden gevonden tijdens het publicatieproces.

Actie

Controleer de configuratie van de publicatie en of alle documenten waarnaar verwezen wordt, in de CMS-gegevensopslagruimte bestaan.

12.2.10 Kan geen publicatiedocument vinden met brondocument SI_ID {0}, indeling {1} voor bereikbatch met id {2}, bereik {3}. (FBE 60026)

Oorzaak

Een brondocument kan niet worden gevonden tijdens het publicatieproces.

Actie

Controleer de configuratie van uw publicatie en of alle documenten waarnaar verwezen wordt, in de CMS-gegevensopslagruimte bestaan.

12.2.11 Ongeldige configuratie voor invoegtoepassing: {0}. Hebt u de publicatie correct geconfigureerd? (FBE 60027)

Oorzaak

Een publicatie-uitbreiding die voor de publicatie is opgegeven, was onjuist geconfigureerd.

Actie

Zorg ervoor dat de publicatie-uitbreidingen die voor de publicatie gebruikt worden, de juiste configuratie hebben.

12.2.12 Uitvoeren van invoegtoepassing voor naverzending {0} mislukt voor bereikbatch {1} [ontvangers '{2}' t/m '{3}']. (FBE 60029)

Oorzaak

De publicatie-uitbreiding na bezorging is niet uitgevoerd.

Actie

Controleer de configuratie van uw publicatie en zorg dat de publicatie-uitbreidingen goed geconfigureerd zijn.

12.2.13 Kan geen rechten voor Weergeven/Exemplaar weergeven verlenen voor het onderdeel met id {0} voor bereikbatch-object met id {1}. Is alles correct geconfigureerd? (FBE 60033)

Oorzaak

De publicatieservice kan de rechten voor de publicatie-exemplaren niet instellen.

Actie

Controleer of de gebruiker die de publicatie uitvoert, de juiste machtigingen heeft om rechten in te stellen.

12.2.14 Kan geen documenten vinden die kunnen worden gedistribueerd in bereikbatch met id {0}, bereik {1}. (FBE 60034)

Oorzaak

De publicatieservice kan geen documenten vinden om te distribueren.

Actie

Controleer of uw publicatie correct geconfigureerd is.

12.2.15 Kan onderdeel niet leveren omdat u niet het recht Abonneren op publicaties hebt voor Enterprise-ontvanger '{0}' (id {1}). Neem contact op met de BusinessObjects Enterprise-beheerder om dit recht toegewezen te krijgen. (FBE 60036)

Oorzaak

De uitgever heeft het recht "Plannen naar doelen" nodig voor alle Enterprise-ontvangers die voor deze publicatie zijn opgegeven, zodat het systeem de publicatie-exemplaren aan hen kan bezorgen.

Actie

Verleen de uitgever het recht "Plannen naar doelen" voor alle Enterprise-ontvangers die voor de publicatie zijn opgegeven. Daarnaast kan de uitgever Enterprise-ontvangers verwijderen aan wie dit recht niet is verleend.

12.2.16 Wacht tot distributietaak is voltooid. Taak id:%1, naam:%2, type:%3 in status %4 (FBE 60037)

Oorzaak

Een publicatietaak is momenteel exemplaren aan het verspreiden.

Actie

Dit is geen fout en u hoeft geen actie te ondernemen.

12.2.17 Er zijn geen Aan- of CC-adressen in de SMTP-opties. E-mailbezorging zonder adres is niet mogelijk. Het Aan- of CC-adres moet een e-mailadres of de tijdelijke aanduiding %SI_EMAIL_ADDRESS% bevatten. (FBE 60038)

Oorzaak

De e-maildoelopties die voor de publicatie gedefinieerd zijn omvatten geen e-mailadressen voor de velden Aan en CC. Bezorging van de e-mail is daarom niet mogelijk.

Actie

Voeg een e-mailadres of de tijdelijke aanduiding `%SI_EMAIL_ADDRESS%` toe aan de velden *Aan* of *CC* wanneer u de e-maildoelopties voor de publicatie configureert.

12.2.18 Er is geprobeerd een tijdelijke aanduiding `%SI_EMAIL_ADDRESS%` te vervangen, maar het e-mailadres voor de geadresseerde met gebruikersnaam '{0}' is leeg of ontbreekt. (FBE 60039)

Oorzaak

De tijdelijke aanduiding `%SI_EMAIL_ADDRESS%` is in een doeloptieveld gebruikt, maar voor een van de ontvangers is geen e-mailadres beschikbaar.

Actie

Als de ontvanger een Enterprise-ontvanger is, moet het e-mailadres voor de gebruiker via de CMC ingevoerd worden. Als de ontvanger een dynamische ontvanger is, controleer dan in de sectie *Dynamische ontvanger* of *E-mailadres* is toegewezen aan een kolom in de bron van de dynamische ontvanger en of de kolom geen lege ingangen bevat.

12.2.19 Overslaan van opschonen van de bereikbatch en onderdelen ten behoeven van controle is ingeschakeld. (FBE 60040)

Oorzaak

Het opschonen van het exemplaar werkt niet als de controle is uitgeschakeld.

Actie

Controle of het opschonen van het exemplaar uitschakelen voor de publicatie.

12.2.20 Kan MHTML-documenten niet downloaden. Neem contact op met de beheerder om na te gaan of de Central Management Server en de Input en Output File Repository-servers correct werken. (FBE 60041)

Oorzaak

Met de publicatieservice kan geen inhoud worden gedownload of worden ingesloten in e-mail exemplaren.

Actie

Zorg ervoor dat de Central Management Server en de Input en Output File Repository Servers actief zijn.

12.2.21 Ongeldige expressie {0} opgegeven voor het document met globale bezorgingsregel met id: {1}. Controle van globale bezorgingsregel kan niet worden voortgezet. Hebt u de publicatie correct geconfigureerd? (FBE 60100)

Oorzaak

Het document dat voor de configuratie van de globale bezorgingsregel wordt gebruikt, bevat een ongeldige expressie.

Actie

Controleer uw publicatieconfiguratie en voer een geldige expressie voor de bezorgingsregel in het document in.

12.2.22 Publicatie van document met globale bezorgingsregel met id {0} is ongeldig. Hebt u de publicatie correct geconfigureerd? (FBE 60101)

Oorzaak

De publicatieservice kan het opgegeven document voor de configuratie van globale bezorgingsregels niet vinden.

Actie

Zorg ervoor dat het opgegeven document aanwezig is in de CMS.

12.2.23 Kan het document met globale bezorgingsregel met id {0} niet plannen: {1}
(FBE 60105)

Oorzaak

De publicatieservice kan het opgegeven document voor de configuratie van globale bezorgingsregels niet plannen.

Actie

Zorg ervoor dat de gebruikersaccount van de uitgever voldoende rechten bevat om het document te plannen.

12.2.24 Kan geen query uitvoeren voor document met globale bezorgingsregel met id {0}. (FBE 60106)

Oorzaak

De publicatieservice kan het opgegeven document voor de configuratie van globale bezorgingsregels niet ophalen.

Actie

Controleer of u weergaverechten hebt voor het document.

12.2.25 Wacht tot taak met globale bezorgingsregel is voltooid. Taak id:%1, naam:%2, type:%3 in status %4 (FBE 60107)

Oorzaak

Een publicatietask is momenteel bezig met de evaluatie van de globale bezorgingsregel.

Actie

Dit is geen fout en u hoeft geen actie te ondernemen.

12.2.26 Fout in de invoegtoepassing voor naverwerking! Klasse {0} van invoegtoepassing kan niet worden gemaakt. (FBE 60208)

Oorzaak

Kan invoegmodule voor naverwerking niet laden.

Actie

Controleer of uw publicatie goed geconfigureerd is.

12.2.27 De publicatieservice is niet gestart of werd opnieuw gestart tijdens de uitvoering van de publicatietask. (FBE 60211)

Oorzaak

De publicatieservice is nog niet gestart of is gestart terwijl de publicatietask uitgevoerd werd. De server die de publicatieservice host is mogelijk gestopt of is opnieuw gestart.

Actie

Controleer of de server waarop de publicatieserver gehost wordt, actief is. Controleer de serverlogboeken op onherstelbare fouten. Probeer het publicatie-exemplaar opnieuw.

12.2.28 WebI-publicaties ondersteunen alleen de burstmethoden Eén database-gegevensophaalbewerking voor alle ontvangers en Eén database-gegevensophaalbewerking per ontvanger. (FBE 60212)

Oorzaak

De publicatie van het Interactive Analysis-document maakt gebruik van een niet-ondersteunde Report Bursting-methode.

Actie

Wijzig de Report Bursting-methode in de sectie [Geavanceerd](#).

12.2.29 Deze publicatie verwijst naar een profielobject met id {0} dat niet meer in het systeem bestaat. (FBE 60213)

Oorzaak

De publicatie verwijst naar een profielobject dat niet meer in het systeem bestaat.

Actie

Bewerk de aanpassingsinstellingen voor de publicatie zodat deze niet het ongeldige profielobject gebruiken.

12.2.30 Kan geen statisch document vinden met id {0} voor bereikbatch met SI_ID {1}, bereik {2}. (FBE 60216)

Oorzaak

Tijdens de publicatieverwerking is een exemplaar van het opgegeven, statische document niet gevonden in de publicatie.

Actie

Probeer uw publicatie opnieuw te plannen of neem contact op met SAP BusinessObjects voor technische ondersteuning.

12.2.31 Kan geen publicatiedocument vinden met brondocument SI_ID {0}, indeling {1} voor bereikbatch met id {2}, bereik {3}. (FBE 60217)

Oorzaak

Tijdens de publicatieverwerking is een exemplaar van het brondocument niet gevonden.

Actie

Probeer uw publicatie opnieuw uit te voeren of neem contact op met SAP BusinessObjects voor technische ondersteuning.

12.2.32 Invoegtoepassingsonderdeel {0} met id {1} voor bereikbatch met id {2} geeft geen doel op. (FBE 60218)

Oorzaak

Tijdens de publicatieverwerking is een invoegtoepassingsonderdeel gegenereerd dat geen doelinformatie bevat.

Actie

Als u de ontwikkelaar van een publicatie-invoegtoepassing bent, leidt dit mogelijk tot fouten in uw invoegtoepassing. Zo niet, dan is er sprake van een interne verwerkingsfout. Neem contact op met uw verkoper of SAP Business Objects voor ondersteuning.

12.2.33 Een onderdeel {0} met id {1} voor bereikbatch met id {2} bevat niet voldoende informatie om te worden verspreid. (FBE 60219)

Oorzaak

Tijdens de publicatieverwerking is er een onderdeel of een invoegtoepassingsonderdeel gegenereerd met onvoldoende informatie voor verspreiding.

Actie

Als u de ontwikkelaar van een publicatie-invoegtoepassing bent, leidt dit mogelijk tot fouten in uw invoegtoepassing. Zo niet, dan is er sprake van een interne verwerkingsfout. Neem contact op met uw verkoper of SAP Business Objects voor ondersteuning.

12.2.34 Fout bij het ophalen van documentobjecten voor bereikbatch met id {0}. (FBE 60220)

Oorzaak

Tijdens de publicatieverwerking is er een fout opgetreden bij het ophalen van documenten voor verspreiding.

Actie

Dit is een interne verwerkingsfout. Neem contact op met uw verkoper of SAP BusinessObjects voor ondersteuning.

12.2.35 Er is een niet-ondersteunde Bursting-modus gekozen voor deze publicatie. (FBE 60224)

Oorzaak

De gekozen Report Bursting-modus voor deze publicatie wordt niet ondersteund.

Actie

Wijzig de Report Bursting-modus van de publicatie.

12.2.36 {0} publicaties ondersteunen de bursting-methode 'Eén database-gegevensophaalbewerking voor alle ontvangers' niet. (FBE 60225)

Oorzaak

De Report Bursting-modus *Eén database-gegevensophaalbewerking voor alle ontvangers* wordt niet ondersteund voor dit publicatietype.

Actie

Wijzig de Report Bursting-modus voor de publicatie.

12.2.37 {0} publicaties ondersteunen de Bursting-methode 'Eén database-gegevensophaalbewerking voor elke batch ontvangers' niet. (FBE 60226)

Oorzaak

De Report Bursting-modus *Eén database-gegevensophaalbewerking voor elke batch ontvangers* wordt niet ondersteund voor dit publicatietype.

Actie

Wijzig de Report Bursting-modus voor de publicatie.

12.2.38 {0} publicaties ondersteunen de Bursting-methode 'Eén database-gegevensophaalbewerking per ontvanger' niet. (FBE 60227)

Oorzaak

De Report Bursting-modus *Eén database-gegevensophaalbewerking per ontvanger* wordt niet ondersteund voor dit publicatietype.

Actie

Wijzig de Report Bursting-modus voor de publicatie.

12.2.39 {0} publicaties ondersteunen de geselecteerde Bursting-methode niet. (FBE 60228)

Oorzaak

De geselecteerde Report Bursting-modus is onbekend of wordt niet ondersteund voor dit publicatietype.

Actie

Wijzig de Report Bursting-modus voor de publicatie.

12.2.40 Kan herdistributie niet uitvoeren voor principal(s) {0} omdat deze geen oorspronkelijke publicatieontvanger(s) is/zijn. (FBE 60314)

Oorzaak

Er zijn extra ontvangers aan de publicatie toegevoegd voordat de publicatietaak opnieuw uitgevoerd werd.

Actie

Plan een nieuwe publicatietaak voor verspreiding naar de nieuwe ontvangers.

12.2.41 Kan herdistributie niet uitvoeren voor dynamische ontvanger(s) {0} omdat deze geen oorspronkelijke publicatieontvanger(s) is/zijn. (FBE 60315)

Oorzaak

Er zijn extra ontvangers aan de publicatie toegevoegd voordat de publicatietask opnieuw uitgevoerd werd.

Actie

Plan een nieuwe publicatietask voor verspreiding naar de nieuwe ontvangers.

12.2.42 Kan geen profielfilterexpressie vinden voor het documenttype '{0}' voor de gebruiker of groep '{1}' (id: {2}) en profiel '{3}' (id: {4}). Controleer of de beheerder in het profiel in de Central Management Console een filterexpressie heeft ingesteld voor documenttype '{0}'. (FBE 60317)

Oorzaak

Voor het profiel is geen filterexpressie gedefinieerd voor het type brondocument van de publicatie. Het kan zijn dat de gebruiker bijvoorbeeld een publicatie met Interactive Analysis-documenten uitvoert, maar dat er geen geldige Interactive Analysis-filterexpressie in het profiel gedefinieerd is.

Actie

Selecteer in het gebied *Profielen* van de Central Management Console het profiel dat de publicatie gebruikt, en voer een filterexpressie in met behulp van de syntaxis die overeenkomt met het type brondocument.

12.2.43 De gebruiker die de publicatie heeft gepland, heeft niet het weergaverecht op de principal van de Enterprise-ontvanger met id {0}. (FBE 60318)

Oorzaak

Voor het uitvoeren van een publicatie moet de uitgever weergaverechten hebben voor alle opgegeven Enterprise-ontvangers voor de publicatie.

Actie

Ken de weergaverechten toe aan de uitgever voor alle Enterprise-ontvangers.

12.2.44 De gebruiker die de publicatie heeft gepland, heeft niet het weergaverecht op de uitgesloten principal van de Enterprise-ontvanger met id {0}. (FBE 60319)

Oorzaak

Voor het uitvoeren van een publicatie moet de uitgever weergaverechten hebben voor alle uitgesloten Enterprise-ontvangers.

Actie

Ken de weergaverechten toe aan de uitgever voor alle uitgesloten Enterprise-ontvangers.

12.2.45 De gebruiker die de publicatie heeft gepland, heeft niet het weergaverecht op het profiel met id {0}. (FBE 60320)

Oorzaak

Voor het uitvoeren van een publicatie moet de uitgever weergaverechten hebben voor alle profielen die door de publicatie worden gebruikt.

Actie

Ken de weergaverechten toe aan de uitgever voor alle profielen die door de publicatie worden gebruikt.

12.2.46 De gebruiker die de publicatie heeft gepland, heeft niet het weergaverecht op de groep met id {0} die een bovenliggende groep is van de principal '{1}' (id {2}). Profielwaarden uit deze groep en de bovenliggende groepen worden niet toegepast. (FBE 60321)

Oorzaak

De uitgever heeft geen weergaverechten voor de groepen waartoe de ontvanger van een publicatie behoort. Profielwaarden die op deze groep van toepassing zijn en bovenliggende groepen worden niet gebruikt.

Actie

Ken het weergaverecht toe aan de uitgever voor alle groepen waartoe de ontvangers van de publicatie behoren. U kunt deze waarschuwing negeren als geen van de profielwaarden van toepassing is op de relevante groepen.

12.2.47 Het maximaal aantal van {0} ontvangers per publicatie is bereikt. Gebruiker {1} met id {2} is niet verwerkt. (FBE 60322)

Oorzaak

De limiet aan het aantal ontvangers per publicatie is bereikt. Verdere ontvangers zijn niet verwerkt.

Actie

Verminder het aantal ontvangers in de publicatie, of vraag een licentie aan om het maximaal aantal ontvangers te verhogen.

12.2.48 Kan publicatie-exemplaar met id {0} niet opnieuw distribueren omdat onderdelen niet zijn bezorgd op de standaard-Enterprise-locatie. (FBE 60323)

Oorzaak

De standaard Enterprise-locatie is voor deze publicatie niet geconfigureerd als een doel.

Actie

Configureer *Standaard Enterprise-locatie* als een doel voor de publicatie, en plan de publicatie vervolgens voor uitvoer zodat u indien nodig de exemplaren later opnieuw kunt distribueren.

12.2.49 Kan de exacte publicatie met SI_ID {0} en/of de exacte bereikbatch met SI_ID {1} niet vinden. Is de publicatie correct geconfigureerd en is de CMS actief? (FBE 60400)

Oorzaak

Het kan zijn dat sommige objecten verwijderd zijn, of dat hun beveiligingsrechten gewijzigd zijn, zodat de publicatietask ze niet kan ophalen.

Actie

Controleer of alle statische documenten bestaan en de juiste beveiligingsrechten hebben, en of de File Repository Server actief is.

12.2.50 Er is een uitzondering aangetroffen bij de naverwerking. (FBE 60401)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden in de naverwerkingsfase.

Actie

Controleer of de publicatieservice en File Repository Server actief zijn.

12.2.51 Kan gebeurtenis-handler voor naverwerking van publicatie niet ophalen
(naverwerking wordt overgeslagen). (FBE 60402)

Oorzaak

Publicaties kunnen een naverwerkingsstap hebben, zoals een PDF-sortering of het verpakken van exemplaren als een ZIP-bestand, maar voor deze publicatie is de naverwerkingsstap niet opgegeven of ongeldig.

Actie

Dit kan een normale conditie zijn, waarvoor geen actie genomen hoeft te worden als er geen naverwerkingsstap vereist is. Is dit niet het geval, dan is het raadzaam de eigenschapsinstellingen van de publicatie te controleren.

12.2.52 Geen bereiken gevonden in bereikbatch met SI_ID {0}. Is alles correct geconfigureerd? (FBE 60404)

Oorzaak

De publicatietask kan bepaalde objecten niet ophalen omdat deze zijn verwijderd of omdat de beveiligingsrechten ervoor zijn aangepast.

Actie

Zorg ervoor dat alle statische documenten aanwezig zijn en dat gebruikers over de benodigde rechten beschikken. Controleer of de File Repository Server actief is.

12.2.53 Fout in de invoegtoepassing voor naverwerking! Klasse {0} van de invoegtoepassing heeft een uitzondering veroorzaakt. (FBE 60405)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij de naverwerkingsstap.

Actie

Als er een aangepaste invoegtoepassing voor naverwerking is geïnstalleerd en gebruikt, corrigeert u de uitzondering in de aangepaste invoegtoepassing. Wordt er een standaardinvoegtoepassing voor naverwerking gebruikt, dan zou dit geen uitzondering moeten veroorzaken. Neem contact op met de klantendienst.

12.2.54 De klasse {0} van invoegtoepassing voor naverwerking heeft een set met null of geen informatieobjecten geretourneerd. (FBE 60406)

Oorzaak

De naverwerkingsstap heeft geen resultaten opgeleverd.

Actie

Als er een aangepaste invoegtoepassing voor naverwerking is geïnstalleerd en gebruikt, verhelpt u het probleem in de aangepaste invoegtoepassing. Wordt er een standaardinvoegtoepassing voor naverwerking gebruikt, dan zou dit geen leeg resultaat moeten opleveren. Neem contact op met de klantendienst.

12.2.55 Kan geen invoegtoepassing voor naverwerking vinden die overeenkomt met de opgegeven klassenaam: {0}. (FBE 60408)

Oorzaak

Er is geen invoegtoepassing voor naverwerking in de publicatie opgegeven.

Actie

Controleer of uw publicatie goed geconfigureerd is.

12.2.56 Er is een door de invoegtoepassing gegenereerd onderdeel gemaakt dat `IPublicationInfo` niet implementeert. Het onderdeel wordt mogelijk niet juist verspreid: `titel = '{0}', type = '{1}'` (FBE 60409)

Oorzaak

Dit is een interne fout.

Actie

Installeer SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform opnieuw.

12.2.57 Er is een uitzondering aangetroffen tijdens het vastleggen van de door de invoegtoepassing gegenereerde onderdelen die zijn gemaakt door de klasse {0} van de invoegtoepassing voor naverwerking. (FBE 60410)

Oorzaak

Het systeem kan de resultaten van een publicatietaak niet opslaan.

Actie

Controleer of de File Repository Server actief is.

12.2.58 Er is een uitzondering aangetroffen tijdens het maken van een door de invoegtoepassing gegenereerd onderdeel met programma-id {0} voor de klasse {1} van de invoegtoepassing voor naverwerking. (FBE 60411)

Oorzaak

Dit foutbericht kan door een beschadigde installatie veroorzaakt zijn.

Actie

Installeer SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform opnieuw.

12.2.59 Er is een uitzondering opgetreden bij het ophalen van artefacten en statische documenten voor deze context: ScopeBatch = {0}, Doel = {1}, Invoegtoepassingsklasse = {2} (FBE 60412)

Oorzaak

Sommige objecten zijn verwijderd, of hun rechten zijn gewijzigd, zodat de publicatietaak ze niet kan ophalen.

Actie

Zorg ervoor dat alle statische documenten aanwezig zijn en dat gebruikers over de juiste rechten beschikken. Controleer of de File Repository Server actief is.

12.2.60 Er is een uitzondering opgetreden bij het sorteren van artefacten en statische documenten (volgens de brondocumentvolgorde) voor deze context: ScopeBatch = {0}, Doel = {1}, Invoegtoepassingsklasse= {2} (FBE 60413)

Oorzaak

De publicatie is niet goed geconfigureerd.

Actie

Controleer of de publicatie goed geconfigureerd is.

12.2.61 Er is een uitzondering opgetreden tijdens een poging om de brondocumenten van de publicatie op te halen. (FBE 60414)

Oorzaak

Het kan zijn dat sommige objecten verwijderd zijn, of dat hun beveiligingsrechten gewijzigd zijn, zodat de publicatietaak ze niet kan ophalen.

Actie

Zorg ervoor dat alle statische documenten aanwezig zijn en dat gebruikers over de juiste beveiligingsrechten beschikken. Controleer of de File Repository Server actief is.

12.2.62 Naverwerking van overslaan van bereikniveaudocument met SI_ID: {0} dat niet is weergegeven als brondocument op de publicatie. Is uw publicatie goed geconfigureerd? (FBE 60415)

Oorzaak

Dit is een interne fout.

Actie

Neem contact op met de klantendienst van SAP BusinessObjects.

12.2.63 Planning van documenttaak '{2}' (id: {0}) is mislukt: {1} (FBE 60502)

Oorzaak

Verwerking is mislukt voor een document in een publicatie. Mogelijke oorzaken voor verwerkingsfouten zijn niet gedefinieerde parameters en verkeerd geconfigureerde databaseverbindingen. Het kan ook zijn dat de uitgever onvoldoende rechten voor bepaalde objecten of mappen heeft.

Actie

Plan alleen het document en controleer of het goed uitgevoerd wordt. Pas dezelfde configuratie-instellingen op het brondocument in de publicatie toe.

12.2.64 `De publicatie bevat geen documenten die kunnen worden gepland. (FBE 60503)`

Oorzaak

Het kan zijn dat sommige objecten verwijderd zijn, of dat hun beveiligingsrechten gewijzigd zijn zodat de publicatietaak ze niet kan ophalen.

Actie

Controleer of alle statische documenten bestaan en de juiste beveiligingsrechten hebben, en of de File Repository Server wordt uitgevoerd.

12.2.65 `De lijst met documenten in de publicaties bevat een lege waarde. Is alles correct geconfigureerd? (FBE 60504)`

Oorzaak

Het kan zijn dat sommige objecten verwijderd zijn, of dat hun beveiligingsrechten gewijzigd zijn zodat de publicatietaak ze niet kan ophalen.

Actie

Controleer of alle statische documenten bestaan en de juiste beveiligingsrechten hebben, en of de File Repository Server wordt uitgevoerd.

12.2.66 Document '{0}' is een ongeldig publicatiedocument en kan niet worden gepubliceerd. (FBE 60505)

Oorzaak

Een document dat geen deel uitmaakt van een publicatie, is naar een publicatieservice verzonden voor verwerking.

Actie

Uw installatie kan beschadigd zijn. Installeer SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform opnieuw.

12.2.67 Kan veldtoewijzingen van document niet toevoegen aan doeldocument. Is alles correct geconfigureerd? (FBE 60506)

Oorzaak

Tijdens het opgeven van de aanpassingsinstellingen voor dynamische ontvangers, zijn de kolommen in de bron van de dynamische ontvangers onjuist toegewezen.

Actie

Zorg ervoor dat de dynamische ontvangersbron de vereiste informatie voor aanpassing bevat, dat de databasekolommen bestaan en juist gespeld zijn, dat de semantische laag van de gegevensbron kan lezen en dat het rapport de benodigde gegevens voor aanpassen toont.

12.2.68 Document '{0}' heeft niet exact 1 exemplaar dat statusinformatie bevat (is 0 of >1 of kan niet worden opgehaald). (FBE 60507)

Oorzaak

Het kan zijn dat sommige objecten verwijderd zijn, of dat hun beveiligingsrechten gewijzigd zijn, zodat de publicatietask ze niet kan ophalen.

Actie

Controleer of alle statische documenten bestaan en de juiste beveiligingsrechten hebben, en of de File Repository Server wordt uitgevoerd.

12.2.69 `Wacht tot planningstaak is voltooid. Taak id:%1, naam:%2, type:%3 in status %4 (FBE 60509)`

Oorzaak

Een publicatietask is momenteel een rapport aan het verwerken.

Actie

Dit is geen fout en u hoeft geen actie te ondernemen.

12.2.70 `Waarschuwing tijdens uitvoering van documenttask '{0}' (id {1}): {2} (FBE 60510)`

Oorzaak

De documenttask is geslaagd met een waarschuwing.

Actie

Raadpleeg de documentatie voor het specifieke waarschuwingsbericht.

12.2.71 `Fout tijdens het verwerken van document '{0}' (id {1}): {2} (FBE 60512)`

Oorzaak

De documenttask is voltooid, maar er hebben zich fouten voorgedaan tijdens de verwerking.

Actie

Controleer of het brondocument correct kan worden verwerkt buiten de publicatie.

12.2.72 Waarschuwing tijdens het verwerken van document '{0}' (id {1}): {2} (FBE 60513)

Oorzaak

De documenttaak is voltooid, maar er werden waarschuwingen vertoond tijdens de verwerking.

Actie

Controleer of het brondocument correct kan worden verwerkt buiten de publicatie.

12.2.73 Documentverwerking kan niet worden gestart vanwege ongeldige parameters. (FBE 60600)

Oorzaak

Essentiële parameters zijn null in de verwerkingsengine van het document.

Actie

Neem contact op met de klantendienst van SAP BusinessObjects.

12.2.74 Invoegtoepassingstype {0} kan niet worden verwerkt voor publicatie. (FBE 60601)

Oorzaak

De bureaubladinvoegtoepassing bevat geen publicatiegegevens.

Actie

Controleer of de publicatie volledig in ingesteld.

12.2.75 {0} uitzondering, bericht: {1} (FBE 60602)

Oorzaak

Er hebben zich fatale uitzonderingen voorgedaan. De processor probeert mogelijk te stoppen of ondervindt problemen, of er zijn mogelijk problemen met uw SAP BusinessObjects Business Intelligence-platforminstallatie.

Actie

Neem contact op met de klantendienst van SAP BusinessObjects.

13 GUI: foutberichten

Diverse foutberichten worden in de volgende bereiken en categorieën ingedeeld:

- Grafische gebruikersinterface (GUI): foutberichten
- GUI (USU): foutberichten

13.1 Grafische gebruikersinterface (GUI): foutberichten

GUI-foutberichten zijn in de volgende bereiken en categorieën ingedeeld:

| Bereik | Categorie |
|-------------------|-----------|
| GUI0003 - GUI0006 | GUI |

13.1.1 `De bestandsnaam bevat verboden tekens. (GUI0003)`

Oorzaak

U hebt geprobeerd een universe op te slaan met een naam die verboden tekens bevat. Deze beperking kan worden veroorzaakt door het volgende:

- De tekenset die is ingesteld voor de database waarin de BusinessObjects-gegevensopslagruimte zich bevindt.
- Opties die door de supervisor zijn ingesteld in de module Supervisor en de toegestane tekens in de gegevensopslagruimte worden gedefinieerd.

Actie

Sla de universe op met een andere naam. Als het probleem blijft bestaan, vraagt u de BusinessObjects-supervisor naar de juiste tekenset voor uw universes.

13.1.2 `Bestand niet gevonden. Controleer of de opgegeven bestandsnaam correct is. (GUI0005)`

Oorzaak

U wilt een BusinessObjects-rapport openen, maar u hebt een bestandsnaam getypt die niet bestaat.

Actie

Typ de goede naam voor het bestand of gebruik de knop Niveau omhoog in het dialoogvenster Openen om het gewenste rapport te zoeken.

13.1.3 Pad <naam> niet gevonden. Controleer of de opgegeven padnaam correct is.
(GUI0006)

Oorzaak

U wilt een BusinessObjects-rapport openen, maar hebt niet het juiste pad opgegeven. Het rapport bestaat wellicht, maar niet op de opgegeven locatie.

Actie

Gebruik de knop Niveau omhoog in het dialoogvenster Openen om het rapport te zoeken.

13.2 GUI (USU): foutberichten

GUI-foutberichten zijn in de volgende bereiken en categorieën ingedeeld:

| Bereik | Categorie |
|---------|-----------|
| USU0001 | GUI |

13.2.1 Kan <naam> niet vinden. Controleer of alle onderdelen correct zijn geïnstalleerd. (USU0001)

Oorzaak

U hebt de opdracht Gebruikershandleiding geselecteerd in het menu Help van BusinessObjects, maar er wordt geen handleiding weergegeven. De on line handleidingen in Acrobat PDF-indeling zijn mogelijk niet op uw vaste schijf geïnstalleerd.

Actie

Controleer de inhoud van de map met on line handleidingen in de map met de BusinessObjects-bestanden. Indien de PDF-bestanden nog niet geïnstalleerd zijn, kunt u ze installeren met het installatieprogramma van BusinessObjects. Het installatieprogramma installeert ook de toepassing Acrobat Reader waarin u deze bestanden kunt weergeven.

14 Berichten van Hulpprogramma voor informatieontwerp

Foutberichten van het Hulpprogramma voor informatieontwerp kunnen uit de volgende categorieën en bereiken bestaan:

- Hulpprogramma voor informatie-ontwerp: foutberichten
- Check Integrity Mapping (CIM): foutberichten
- Check Security Mapping (CSM): foutberichten

14.1 Hulpprogramma voor informatie-ontwerp: foutberichten

Er zijn de volgende categorieën foutberichten in het Hulpprogramma voor informatieontwerp:

| Bereik | Categorie |
|------------------------|-----------------------|
| IDT 09501 - IDT 019511 | Universes converteren |
| IDT 15020 - IDT 15025 | Verbindingen |

14.1.1 IDT095... Universes converteren

14.1.1.1 Het universebestand moet gegenereerd worden met een recentere productieversie. Bestandpad naar universe: {0}. (IDT 09501)

Oorzaak

De universe die u probeert te converteren is gegenereerd door een versie van de BusinessObjects-suite die ouder is dan XI 3.0. U kunt de universe niet converteren met het hulpprogramma voor informatieontwerp.

Actie

Open de universe in het hulpprogramma voor universe-ontwerp (versie BI 4) en sla deze opnieuw op. Start de conversie opnieuw in het hulpprogramma voor informatieontwerp.

14.1.1.2 Kan het universebestand niet openen. Controleer of het bestand beschadigd is. (IDT 09502)

Oorzaak

Het universebestand is mogelijk beschadigd.

Actie

Open de universe met het hulpprogramma voor universe-ontwerp, controleer de geldigheid is en sla de universe opnieuw op.

14.1.1.3 De conversie van OLAP-universes wordt niet ondersteund. (IDT 09503)

Oorzaak

De universe is een OLAP-universe. U kunt geen OLAP-universes converteren met het hulpprogramma voor informatieontwerp.

Actie

Maak de OLAP-universe opnieuw in het hulpprogramma voor informatieontwerp.

14.1.1.4 Conversie van universes met opgeslagen procedures wordt niet ondersteund. (IDT 09504)

Oorzaak

De universe heeft opgeslagen procedures. U kunt een universe met opgeslagen procedures niet converteren met het hulpprogramma voor informatieontwerp.

Actie

Maak de universe opnieuw in het hulpprogramma voor informatieontwerp.

14.1.1.5 Conversie van beveiligde universes vanuit een bestand wordt niet ondersteund. Gebruik de optie om te converteren van een gegevensopslagruimte. (IDT 09505)

Oorzaak

Conversie van beveiligde universes vanuit een bestand wordt niet ondersteund.

Actie

Converteer de universes in plaats daarvan van een gegevensopslagruimte.

14.1.1.6 Kan de universe niet converteren. Er moet een verbinding zijn toegewezen aan de universe in het hulpprogramma voor universe-ontwerp. (IDT 09506)

Oorzaak

De universe die u probeert te converteren, heeft geen verbinding.

Actie

Stel in het hulpprogramma voor universe-ontwerp een geldige verbinding in en sla de universe op. Start de conversie opnieuw.

14.1.1.7 Conversie van universes met een Data Federator-verbinding wordt niet ondersteund. (IDT 09507)

Oorzaak

De universe die u probeert te converteren is gedefinieerd op een bron van de Data Federator-service. U kunt de universe niet converteren met het hulpprogramma voor informatieontwerp.

Actie

Maak de universe opnieuw in het hulpprogramma voor informatieontwerp.

14.1.1.8 Kan de kern-universe %s niet lezen vanuit de gegevensopslagruimte. (IDT 09508)

Oorzaak

Een fout voorkomt dat de universe wordt gelezen.

Actie

Controleer of de kern-universes juist zijn geëxporteerd.

14.1.1.9 Kan de universe niet lezen vanuit de gegevensopslagruimte. (IDT 09509)

Oorzaak

Een fout voorkomt dat de universe wordt gelezen.

Actie

Controleer of de universe juist is geëxporteerd.

14.1.1.10 Conversie van een universe met wachtwoordbeveiliging wordt niet ondersteund. Verwijder het wachtwoord in het hulpprogramma voor universe-ontwerp. (IDT 095010)

Oorzaak

Conversie van een universe met wachtwoordbeveiliging wordt niet ondersteund.

Actie

Verwijder het wachtwoord in het hulpprogramma voor universeel-ontwerp. Start de conversie opnieuw.

14.1.1.11 Met uw gebruikersprofiel kunt u geen universes converteren. (IDT 095011)

Oorzaak

Met uw gebruikersprofiel kunt u geen universes converteren.

Actie

Vraag de systeembeheerder om de vereiste rechten voor de gegevensopslagruimte.

14.1.2 IDT 15... Verbindingen

14.1.2.1 Kan de verbinding niet opslaan: {0}. (IDT 15020)

Oorzaak

De verbinding kan niet worden opgeslagen.

Actie

Controleer of de verbinding al in de gegevensopslagruimte bestaat. In dit geval verwijdert u de verbinding voordat u opslaat.

14.1.2.2 Kan de verbinding niet bijwerken: {0}. (IDT 15021)

Oorzaak

De verbinding kan niet worden bijgewerkt.

Actie

Controleer of de verbinding die moet worden bijgewerkt, in de gegevensopslagruimte bestaat.

14.1.2.3 Ongeldige gegevensopslagruimtequery. Controleer of de verbinding bestaat in de gegevensopslagruimte. (IDT 15022)

Oorzaak

Kan de verbinding niet vinden in de gegevensopslagruimte.

Actie

Controleer of de verbinding bestaat in de gegevensopslagruimte.

14.1.2.4 Servertime {0} is onbekend. (IDT 15023)

Oorzaak

Onbekend servertime.

Actie

Het huidige gebruikte servertime wordt niet ondersteund.

14.1.2.5 Kan geen verbinding maken met de gegevensopslagruimte: {0}. Neem contact op met de beheerder. (IDT 15024)

Oorzaak

Kan geen verbinding maken met de gegevensopslagruimte.

Actie

Neem contact op met uw beheerder om toegang tot de gegevensopslagruimte te krijgen.

14.1.2.6 Kan de verbinding van de gegevensopslagruimte niet ophalen. Controleer of de verbinding in de gegevensopslagruimte bestaat en of u hiertoe rechten hebt. (IDT 15025)

Oorzaak

De verbinding kan niet worden opgehaald vanuit de gegevensopslagruimte.

Actie

Controleer of de verbinding in de gegevensopslagruimte bestaat en of u de vereiste rechten hebt om deze op te halen.

14.2 Check Integrity Mapping (CIM): foutberichten

Er zijn de volgende categorieën foutberichten voor integriteitscontrole van berichten (ICB):

| Bereik | Categorie |
|-----------------------|-----------------------------|
| CIM01100 - CIM01117 | Tabellen en kolommen |
| CIM 01120 - CIM 01123 | Variabelen |
| CIM 01140 - CIM 01145 | Invoerkolommen |
| CIM01200 - CIM01200 | Verbindingen |
| CIM 01300 - CIM 01305 | Joins |
| CIM 01400 - CIM 01429 | Objectexpressies |
| CIM 01500 - CIM 01514 | contexten |
| CIM 01601 - CIM 01620 | Parameters en keuzelijsten. |
| CIM01700 - CIM01705 | Querydefinities |
| CIM 01800 - CIM 01800 | Bronafhankelijkheden |

14.2.1 CIM 01100... Tabellen en kolommen

14.2.1.1 `Er ontbreekt een primaire sleutel in tabel {0}. (CIM 01100)`

Oorzaak

Er ontbreekt een primaire sleutel in de tabel.

Actie

Werk de tabel bij met behulp van de automatische sleuteldetectie.

14.2.1.2 `Tabel {0} is niet gekoppeld aan een andere tabel. (CIM 01101)`

Oorzaak

De tabel is niet aan een andere tabel gekoppeld.

Actie

Voeg in de gegevensverzameling een join in tussen de tabel en een andere tabel, of verwijder de tabel als deze niet vereist is.

14.2.1.3 `De tabel {0} waarnaar verwezen wordt in gegevensverzameling {1}, komt niet voor in de database. (CIM 01102)`

Oorzaak

De tabel komt niet voor in de gegevensbron.

Actie

Voeg de tabel toe aan de gegevensbron of controleer of de naam van de tabel niet is gewijzigd.

14.2.1.4 Er is een nieuwe kolom {0} gedetecteerd in databasetabel {1}. (CIM 01103)

Oorzaak

Er is een nieuwe kolom gedetecteerd in een tabel in de gegevensbron.

Actie

Open de gegevensverzameling in de editor en voer de opdracht Structuur vernieuwen uit.

14.2.1.5 Kolom {0} in tabel {1} komt niet voor in de databasetabel. (CIM 01104)

Oorzaak

De tabel in de gegevensbron komt niet overeen met de tabel in de gegevensverzameling.

Actie

Open de gegevensverzameling in de editor en voer de opdracht Structuur vernieuwen uit.

14.2.1.6 Het gegevenstype van kolom {0} in tabel {1} kan niet worden vastgesteld. (CIM 01105)

Oorzaak

Het gegevenstype van de kolom kan niet worden vastgesteld.

Actie

Open de gegevensverzameling in de editor en voer de opdracht Structuur vernieuwen uit.

14.2.1.7 Het gegevenstype van kolom {0} waarnaar verwezen wordt in tabel {1} komt niet overeen met het gegevenstype in de databasetabel. (CIM 01106)

Oorzaak

Het gegevenstype van een kolom in de gegevensbron wijkt af van het gegevenstype in de gegevensverzameling.

Actie

Open de gegevensverzameling in de editor en voer de opdracht Structuur vernieuwen uit.

14.2.1.8 De berekende kolom {0} waarnaar verwezen wordt in tabel {1} bevat een ongeldige SQL. (CIM 01107)

Oorzaak

De SQL-expressie is niet goed geparseerd voor de berekende kolom.

Actie

Bewerk en valideer in de gegevensverzameling de expressie voor de berekende kolom.

14.2.1.9 De SQL-expressie voor de afgeleide tabel {0} in de gegevensverzameling {1} is leeg. (CIM 01110)

Oorzaak

De afgeleide tabel heeft een lege SQL-expressie.

Actie

Bewerk en valideer in de gegevensverzameling de afgeleide tabel.

14.2.1.10 De SQL-expressie voor de afgeleide tabel {0} in de gegevensverzameling {1} is ongeldig. (CIM 01111)

Oorzaak

De SQL-expressie voor de afgeleide tabel is ongeldig.

Actie

Bewerk en valideer in de gegevensverzameling de afgeleide tabel.

14.2.1.11 De aliastabel {0} in gegevensverzameling {1} verwijst naar geen enkele tabel. (CIM 01113)

Oorzaak

De aliastabel verwijst niet naar een andere tabel.

Actie

Voeg in de gegevensverzameling de aliastabel opnieuw in op basis van een bestaande tabel.

14.2.1.12 Tabel {0} waarnaar verwezen wordt door aliastabel {1} komt niet voor in de gegevensverzameling. (CIM 01114)

Oorzaak

De tabel waarnaar de aliastabel verwijst, komt niet langer voor in de gegevensverzameling.

Actie

Verwijder in de gegevensverzameling de aliastabel. Vervolgens kunt u de aliastabel opnieuw invoegen op basis van een bestaande tabel.

14.2.1.13 De expressie voor de berekende kolom {0} in de tabel {1} is leeg. (CIM 01116)

Oorzaak

De berekende kolomexpressie is leeg.

Actie

Bewerk en valideer in de gegevensverzameling de expressie voor de berekende kolom.

14.2.1.14 Het gegevenstype voor berekende kolom {0} in tabel {1} wijkt af van het gedetecteerde gegevenstype. (CIM 01116)

Oorzaak

Het gegevenstype van de berekende kolom is niet juist.

Actie

Werk in de gegevensverzameling het gegevenstype voor de berekende kolom bij.

14.2.1.15 De SQL-expressie voor de berekende kolom {0} in de tabel {1} is ongeldig. (CIM 01117)

Oorzaak

De expressie voor de berekende kolom is niet geldig en is niet goed geparseerd.

Actie

Bewerk en valideer in de gegevensverzameling de expressie voor de berekende kolom.

14.2.2 CIM 01120... Variabelen

14.2.2.1 De variabele {0} waarnaar wordt verwezen in tabel {1}, komt niet voor in de gegevensbron. (CIM01121)

Oorzaak

De variabele komt niet voor in de gegevensbron.

Actie

Open de gegevensverzameling in de editor en voer de opdracht Structuur vernieuwen uit.

14.2.2.2 Er is een nieuwe variabele {0} in tabel {1} gedetecteerd in de gegevensbron. (CIM01122)

Oorzaak

Er is een nieuwe variabele gedetecteerd in de tabel van de gegevensbron.

Actie

Open de gegevensverzameling in de editor en voer de opdracht Structuur vernieuwen uit.

14.2.2.3 De variabele {0} in tabel {1} heeft niet dezelfde eigenschappen als de variabele in de gegevensbron. (CIM01123)

Oorzaak

De variabeleneigenschappen in de gegevensverzameling wijken af van de variabeleneigenschappen in de gegevensbron.

Actie

Open de gegevensverzameling in de editor en voer de opdracht Structuur vernieuwen uit.

14.2.3 CIM 01140... Invoerkolommen

14.2.3.1 Invoerkolom '{0}' is verplicht, maar er is geen waarde aan toegewezen.
(CIM01143)

Oorzaak

De invoerkolom is verplicht, maar er is geen waarde aan toegewezen.

Actie

Bewerk de invoerkolom in de gegevensverzameling en geef een waarde of parameter op.

14.2.3.2 Invoerkolom '{0}' verwijst naar parameter '{1}' die vraagt om een gegevenstype die incompatibel is met de invoerkolom. (CIM01144)

Oorzaak

De invoerkolom en de daaraan gekoppelde parameter hebben incompatibele gegevenstypen.

Actie

Bewerk in de gegevensverzameling de parameter en wijzig het gegevenstype, of bewerk de invoerkolom en geef een andere parameter met een compatibel gegevenstype op.

14.2.3.3 Invoerkolom '{0}' verwijst naar parameter '{1}' die vraagt om meer dan één waarde. (CIM01145)

Oorzaak

Voor de parameter die aan deze invoerkolom is gekoppeld, zijn meerdere waarden toegestaan. Alleen aanwijzingen voor een enkelvoudige waarde worden ondersteund.

Actie

Bewerk in de gegevensverzameling de parameter en wijzig deze zodanig dat enkelvoudige waarden zijn toegestaan, of bewerk de invoerkolom en geef een andere parameter op waarvoor alleen enkelvoudige waarden zijn toegestaan.

14.2.4 CIM 01200... Verbindingen

14.2.4.1 Verbinding {0} is ongeldig: {1}. (CIM 01200)

Oorzaak

Kan de gegevensbron waarnaar de verbinding verwijst, niet oproepen.

Actie

Controleer of de verbinding waarnaar in de gegevensverzameling wordt verwezen geldig is. Werk indien nodig de parameters bij.

14.2.5 CIM 01300... Joins

14.2.5.1 Join {0} in gegevensverzameling {1} heeft geen geldige tabelkoppelingen. (CIM 01300)

Oorzaak

De join-definitie is ongeldig.

Actie

Bewerk de join in de gegevensverzameling en zorg dat alle tabellen en kolommen waarnaar wordt verwezen geldig zijn.

14.2.5.2 Tabel {0} voor de join is niet gevonden in gegevensverzameling {1}. (CIM 01301)

Oorzaak

De join-definitie is ongeldig.

Actie

Bewerk de join in de gegevensverzameling en zorg dat alle tabellen en kolommen waarnaar wordt verwezen geldig zijn.

14.2.5.3 Kolom {0} voor de join is niet gevonden in gegevensverzameling {1}. (CIM 01302)

Oorzaak

De join-definitie is ongeldig.

Actie

Bewerk de join in de gegevensverzameling en zorg dat alle tabellen en kolommen waarnaar wordt verwezen geldig zijn.

14.2.5.4 De kardinaliteit van join {0} van gegevensverzameling {1} is niet bepaald. (CIM 01304)

Oorzaak

De kardinaliteit van de join is niet bepaald.

Actie

Bewerk de join in de gegevensverzameling en detecteer de kardinaliteit of stel deze handmatig in.

14.2.5.5 Join {0} in gegevensverzameling {1} heeft een andere kardinaliteit dan de gedetecteerde kardinaliteit. (CIM 01305)

Oorzaak

De join-kardinaliteit wijkt af van de gedetecteerde kardinaliteit.

Actie

Bewerk de join in de gegevensverzameling en detecteer de kardinaliteit.

14.2.6 CIM 01400... Objectexpressies

14.2.6.1 Bedrijfsobject '{0}' bevindt zich niet in een universe. (CIM 01400)

Oorzaak

Het bedrijfsobject is niet in bezit van een universe.

Actie

Wijs het bedrijfsobject aan een universe toe.

14.2.6.2 Het object waarop bedrijfsobject '{0}' is gebaseerd, is niet geldig.
(CIM 01401)

Oorzaak

Het bedrijfsobject is gebaseerd op een ontbrekend of ongeldig bronobject.

Actie

Bewerk het object in de bedrijfslaag en controleer de SQL- of MDX-expressie.

14.2.6.3 Kan de expressie voor bedrijfsobject '{0}' niet uitvoeren. Controleer de objecteigenschappen. (CIM 01403)

Oorzaak

Het bedrijfsobject is gebaseerd op een ontbrekend of ongeldig bronobject.

Actie

Bewerk het object in de bedrijfslaag en controleer de SQL- of MDX-expressie.

14.2.6.4 Bedrijfsobject '{0}' retourneert een onjuist gegevenstype. (CIM 01404)

Oorzaak

Het bedrijfsobject heeft een ongeldig gegevenstype.

Actie

Bewerk het object in de bedrijfslaag en controleer de SQL- of MDX-expressie.

14.2.6.5 `Bedrijfsobject '{0}' is ongeldig. (CIM 01405)`

Oorzaak

Het bedrijfsobject heeft geen naam, of de naam is ongeldig.

Actie

Bewerk in de bedrijfslaag de naam van het bedrijfsobject.

14.2.6.6 `De waarde van de oplossingsvolgorde moet een getal zijn (CIM 01406)`

Oorzaak

De meetwaarde heeft een ongeldige waarde van de oplossingvolgorde.

Actie

Bewerk de meetwaarde in de bedrijfslaag en voer een numerieke waarde in voor de oplossingsvolgorde.

14.2.6.7 `De aggregatiefunctie mag niet leeg zijn. (CIM 01407)`

Oorzaak

De aggregatiefunctie is leeg.

Actie

Bewerk in de bedrijfslaag de expressie voor de meetwaarde en voeg een aggregatiefunctie toe.

14.2.6.8 De naam van de meetwaarde wordt al gebruikt in de bedrijfslaag. (CIM 01408)

Oorzaak

De naam wordt al gebruikt door een berekende meetwaarde die in de bedrijfslaag is gedefinieerd.

Actie

Bewerk de meetwaarde in de bedrijfslaag en wijzig de naam.

14.2.6.9 De MDX-expressie verwijst niet naar de dimensie [MEETWAARDEN]. (CIM 01409)

Oorzaak

De MDX-expressie voor de meetwaarde verwijst niet naar de dimensie [MEETWAARDEN].

Actie

Bewerk de meetwaarde in de bedrijfslaag en valideer de MDX-expressie.

14.2.6.10 Er is geen hiërarchie opgegeven. (CIM 01410)

Oorzaak

Er is geen hiërarchie gedefinieerd voor het berekende lid.

Actie

Bewerk het berekende lid in de bedrijfslaag en wijs een hiërarchie toe.

14.2.6.11 Deze naam wordt al gebruikt door een berekend lid binnen dezelfde hiërarchie. (CIM 01411)

Oorzaak

De naam van het berekende lid wordt al gebruikt door een ander berekend lid binnen dezelfde hiërarchie.

Actie

Bewerk het berekende lid in de bedrijfslaag en wijzig de naam.

14.2.6.12 De MDX-expressie verwijst niet naar de hiërarchie die is toegewezen aan het berekende lid. (CIM 01412)

Oorzaak

Ontbrekende hiërarchie in de MDX-expressie voor het berekende lid.

Actie

Bewerk het berekende lid in de bedrijfslaag en wijs een hiërarchie toe.

14.2.6.13 Geen hiërarchie opgegeven voor de benoemde set. (CIM 01413)

Oorzaak

Ontbrekende hiërarchie in de MDX-expressie voor de benoemde set.

Actie

Bewerk de benoemde set in de bedrijfslaag en wijs een hiërarchie toe.

14.2.6.14 De naam wordt al gebruikt door een andere benoemde set (CIM 01414)

Oorzaak

De naam wordt al gebruikt door een benoemde set die in de bedrijfslaag is gedefinieerd.

Actie

Bewerk de benoemde set in de bedrijfslaag en wijzig de naam.

14.2.6.15 De MDX-expressie bevat de operator 'crossjoin'. De benoemde set vertoont mogelijk onverwacht gedrag tijdens query. (CIM 01415)

Oorzaak

De MDX-expressie voor de benoemde set bevat de operator crossjoin.

Actie

Bewerk de benoemde set in de bedrijfslaag en valideer de MDX-expressie.

14.2.6.16 De MDX-expressie verwijst niet naar de hiërarchie die is toegewezen aan de benoemde set. (CIM 01416)

Oorzaak

Ontbrekende hiërarchie in de definitie voor de benoemde set.

Actie

Bewerk de benoemde set in de bedrijfslaag en wijs een hiërarchie toe.

14.2.6.17 `De taalwaarde moet een getal zijn. (CIM 01417)`

Oorzaak

De taalwaarde voor de meetwaarde of het berekende lid is ongeldig.

Actie

Bewerk in de bedrijfslaag de MDX-expressie voor de meetwaarde of het berekende lid en voer een numerieke waarde in voor de taal.

14.2.6.18 `Dimensie '{0}' verwijst niet naar een geldige OLAP-hiërarchie. (CIM 01418)`

Oorzaak

De dimensie verwijst niet naar een OLAP-hiërarchie.

Actie

Bewerk de dimensie in de bedrijfslaag en voer een unieke, geldige hiërarchienaam in.

14.2.6.19 `De gekoppelde dimensie '{0}' moet naar een geldige OLAP-hiërarchie verwijzen. (CIM 01419)`

Oorzaak

De gekoppelde dimensie verwijst niet naar een geldige OLAP-hiërarchie.

Actie

Bewerk de dimensie in de bedrijfslaag en voer een unieke, geldige hiërarchienaam in.

14.2.6.20 De naam wordt al gebruikt door een voorgedefinieerde meetwaarde op de OLAP-server. (Zoek de tekenreeks [Meetwaarden].[{0}] in de OLAP-catalogus). (CIM 01420)

Oorzaak

De naam van de meetwaarde wordt al gebruikt door een meetwaarde die is gedefinieerd in de OLAP-gegevensbron.

Actie

Zoek de tekenreeks [Meetwaarden].[{0}] in de OLAP-catalogus. Bewerk de meetwaarde in de bedrijfslaag en wijzig de naam.

14.2.6.21 De naam wordt al gebruikt door een benoemde set voorgedefinieerd op de OLAP-server.

Oorzaak

De naam van de benoemde set wordt al gebruikt door een benoemde set die is gedefinieerd in de OLAP-gegevensbron.

Actie

Bewerk de benoemde set in de bedrijfslaag en wijzig de naam.

14.2.6.22 De expressie voor het bedrijfsobject '{0}' is leeg. (CIM 01422)

Oorzaak

De SQL- of MDX-expressie voor het object is leeg.

Actie

Bewerk het object in de bedrijfslaag en voer een geldige SQL- of MDX-expressie in.

14.2.6.23 Ongeldige expressie. Parseren van expressie voor het bedrijfsobject
'{0}' is mislukt: {1} (CIM 01423)

Oorzaak

De SQL- of MDX-expressie voor het bedrijfsobject is ongeldig.

Actie

Bewerk het object in de bedrijfslaag en voer een geldige SQL- of MDX-expressie in.

14.2.6.24 Verbinding met de OLAP-server mislukt. Kan de naam van het object niet
controleren. (CIM 01424)

Oorzaak

De toepassing kan geen verbinding maken met de OLAP-gegevensbron om te controleren of de naam van de
meetwaarde of de benoemde set al is gebruikt.

Actie

Controleer dat de verbinding goed werkt.

14.2.6.25 De naam van het bedrijfsobject mag niet leeg zijn. (Bovenliggend pad:
{0}). (CIM 01425)

Oorzaak

De naam van het bedrijfsobject is leeg.

Actie

Bewerk in de bedrijfslaag het bedrijfsobject en voer een naam in.

14.2.6.26 Het bedrijfsobject heeft een dubbele naam. (Bovenliggend pad: {0}). (CIM 04126)

Oorzaak

Twee objecten in de bedrijfslaag hebben dezelfde naam.

Actie

Bewerk een van de objecten in de bedrijfslaag en wijzig de naam.

14.2.6.27 Kan de expressie niet parseren. De parser herkent object '{0}' niet. (CIM 04127)

Oorzaak

De expressie bevat een niet-ondersteund objecttype.

Actie

Bewerk het object in de bedrijfslaag en wijzig en valideer de expressie.

14.2.6.28 Er is geen aggregatiefunctie gedefinieerd in de SQL-expressie voor meetwaarde '{0}'. (CIM 01428)

Oorzaak

Er is geen aggregatiefunctie ingesteld voor de meetwaarde.

Actie

Bewerk het object in de bedrijfslaag en definieer een aggregatiefunctie in de SELECT-instructie.

14.2.6.29 De naam van het bedrijfsobject mag niet eindigen met een spatie. (CIM 01429)

Oorzaak

De naam van het bedrijfsobject eindigt met een spatie.

Actie

Bewerk in de bedrijfslaag het object en verwijder eventuele spaties aan het einde van de naam.

14.2.7 CIM 01500... Contexten

14.2.7.1 Context '{0}' in gegevensverzameling '{1}' is ongeldig. (CIM 01501)

Oorzaak

Lussen gevonden in het join-pad bij het controleren van de context.

Actie

Los in de gegevensverzameling de lussen op met het hulpprogramma voor het weergeven van lussen in het deelvenster Aliassen en contexten.

14.2.7.2 De gecontroleerde context '{0}' in gegevensverzameling '{1}' bevat een uitgesloten join waarmee een cartesiaans product wordt gegenereerd. (CIM 01502)

Oorzaak

Een uitgesloten join in de context genereert een cartesiaans product.

Actie

Bewerk in de gegevensverzameling de context en bekijk de uitgesloten joins.

14.2.7.3 De gecontroleerde context '{0}' in gegevensverzameling '{1}' is niet volledig. (CIM 01503)

Oorzaak

De context is ongeldig.

Actie

Bewerk en valideer de context in de gegevensverzameling.

14.2.7.4 De lus "{0}" in gegevensverzameling "{1}" is onvoldoende opgelost door contexten (CIM 01511)

Oorzaak

Een lus in de gegevensverzameling is nog niet opgelost door contexten.

Actie

Open in de Editor gegevensverzameling het venster Aliassen en contexten en gebruik de pictogrammen in het venster Lussen om de lussen in de gegevensverzameling te visualiseren. Voeg de contexten toe of valideer deze om de onopgeloste lus op te lossen.

14.2.7.5 De lus "{0}" in gegevensverzameling "{1}" is onvoldoende opgelost door ongeldige contexten. (CIM 01512)

Oorzaak

Een lus in de gegevensverzameling is nog niet opgelost vanwege ongeldige contexten.

Actie

Open in de Editor gegevensverzameling het venster Aliassen en contexten en gebruik de pictogrammen in het venster Lussen om de lussen in de gegevensverzameling te visualiseren. Valideer de contexten om de onopgeloste lus op te lossen.

14.2.7.6 De lus "{0}" in de gegevensverzameling "{1}" bevat ongeldige contexten.
(CIM 01513)

Oorzaak

Een lus in de gegevensverzameling bevat ongeldige contexten.

Actie

Open in de Editor gegevensverzameling het venster Aliassen en contexten en gebruik de pictogrammen in het venster Lussen om de lussen in de gegevensverzameling te visualiseren. Valideer de contexten die worden gebruikt om de lus op te lossen.

14.2.7.7 De lus "{0}" in gegevensverzameling "{1}" is door geen enkele context opgelost. (CIM 01514)

Oorzaak

Een lus in de gegevensverzameling is nog door geen enkele context opgelost.

Actie

Open in de Editor gegevensverzameling het venster Aliassen en contexten en gebruik de pictogrammen in het venster Lussen om de lussen in de gegevensverzameling te visualiseren. Voeg contexten toe om de onopgeloste lus op te lossen.

14.2.8 CIM 01600... Parameters en zoeklijsten

14.2.8.1 De zoeklijst '{0}' moet ten minste één kolom hebben in de gegevenstabel (CIM 01601)

Oorzaak

De zoeklijst verwijst naar geen enkele kolom in de tabel.

Actie

Bewerk de zoeklijst (in de gegevensverzameling of bedrijfslaag) en zorg dat er een verwijzing is naar ten minste één kolom.

14.2.8.2 Stel de optie Filteren voor gebruiken in op Onwaar voor zoeklijst '{0}'. (CIM 01602)

Oorzaak

De optie *Gebruikers dwingen waarden te filteren voor gebruik* is ongeldig voor de zoeklijst.

Actie

Bewerk de zoeklijst in de bedrijfslaag en schakel de optie *Gebruikers dwingen waarden te filteren voor gebruik* uit.

14.2.8.3 Stel de optie Automatisch vernieuwen in op Waar voor zoeklijst '{0}'. (CIM 01603)

Oorzaak

De optie *Automatisch vernieuwen voor gebruik* is niet goed ingesteld.

Actie

Bewerk de zoeklijst (in de bedrijfslaag of gegevensverzameling) en stel de optie *Automatisch vernieuwen voor gebruik* in op Waar.

14.2.8.4 Stel de optie *Gebruikers toestaan waarden te zoeken in de database* in op Onwaar voor zoeklijst '{0}'. (CIM 01604)

Oorzaak

De optie *Gebruikers toestaan waarden te zoeken in de database* is niet goed ingesteld.

Actie

Bewerk de zoeklijst in de bedrijfslaag en schakel de optie *Gebruikers toestaan waarden te zoeken in de database* uit.

14.2.8.5 Schakel de optie *Time-out van query* uit voor zoeklijst '{0}'. (CIM 01605)

Oorzaak

De optie *Time-out van query* is ongeldig voor de zoeklijst.

Actie

Bewerk de zoeklijst (in de bedrijfslaag of gegevensverzameling) en schakel de optie *Time-out voor uitvoeren van query* uit.

14.2.8.6 Schakel de optie *Max. rijen uit* voor zoeklijst '{0}'. (CIM 01606)

Oorzaak

De optie *Maximumaantal rijen* is ongeldig voor de zoeklijst.

Actie

Bewerk de zoeklijst (in de bedrijfslaag of gegevensverzameling) en schakel de optie *Maximumaantal rijen* uit.

14.2.8.7 `Fout in het SQL-script. (CIM 01607)`

Oorzaak

Er is fout opgetreden in de SQL-expressie voor de zoeklijst.

Actie

Bewerk de zoeklijst (in de gegevensverzameling of bedrijfslaag), voer een SQL-expressie in en valideer deze.

14.2.8.8 `Geen beschikbare verbindingen gevonden voor de zoeklijst. (CIM 01608)`

Oorzaak

De verbinding waarnaar de zoeklijst verwijst, is niet beschikbaar.

Actie

Controleer of de verbinding waarnaar wordt verwezen door de gegevensverzameling of bedrijfslaag beschikbaar is.

14.2.8.9 `Geen beschikbare gegevensstructuur gevonden voor de zoeklijst. (CIM 01609)`

Oorzaak

De gegevensstructuur waarnaar de zoeklijst verwijst, kon niet worden gevonden.

Actie

Bewerk de zoeklijst (in de gegevensverzameling of bedrijfslaag) en controleer de geldigheid van de gegevensbron waarnaar wordt verwezen.

14.2.8.10 Stel de optie *Gebruikers toestaan waarden te zoeken in de database* in op Onwaar voor zoeklijst '{0}'. (CIM 01610)

Oorzaak

De optie *Gebruikers toestaan waarden te zoeken in de database* is niet goed ingesteld.

Actie

Bewerk de zoeklijst in de bedrijfslaag en schakel de optie *Gebruikers toestaan waarden te zoeken in de database* uit.

14.2.8.11 De naam van de parameter is leeg. (CIM 01611)

Oorzaak

De parameter heeft geen naam.

Actie

Bekijk de parameters in de gegevensverzameling en bedrijfslaag en zorg dat zij een naam hebben.

14.2.8.12 Het gegevenstype van parameter {0} is leeg, onbekend of ongelijk aan het gegevenstype van de zoeklijstkolom. (CIM 01612)

Oorzaak

Het gegevenstype van de parameter is onjuist ingesteld.

Actie

Bewerk de parameter (in de gegevensverzameling of bedrijfslaag) en stel het gegevenstype zo in dat het consistent is met het brongegevenstype.

14.2.8.13 `Aanwijzing '{0}' moet een vraag bevatten. (CIM 01613)`

Oorzaak

De parameter heeft geen gekoppelde aanwijzingstekst.

Actie

Bewerk de parameter (in de gegevensverzameling of bedrijfslaag) en voer een aanwijzingstekst in.

14.2.8.14 `Als de optie Indexafhankelijke aanwijzing is geselecteerd, moet de optie Alleen in lijst selecteren ook geselecteerd zijn. (CIM 01614)`

Oorzaak

De optie *Alleen in lijst selecteren* is niet geselecteerd voor de zoeklijst.

Actie

Bewerk de parameter (in de gegevensverzameling of bedrijfslaag) en selecteer de optie *Alleen uit lijst selecteren* voor de gekoppelde zoeklijst.

14.2.8.15 `De standaardwaarden voor de aanwijzing zijn leeg. (CIM 01615)`

Oorzaak

Er zijn geen standaardwaarden gedefinieerd voor de parameter.

Actie

Bewerk de parameter (in de gegevensverzameling of bedrijfslaag) en voer standaardwaarden in voor de aanwijzing.

14.2.8.16 De geselecteerde kolom in de zoeklijst die is gekoppeld aan de parameter "{0}", is ongeldig. (CIM 01616)

Oorzaak

De geselecteerde kolom in de gekoppelde zoeklijst is ongeldig.

Actie

Bewerk de parameter (in de gegevensverzameling of bedrijfslaag) en selecteer een andere kolom voor de gekoppelde zoeklijst.

14.2.8.17 De zoeklijst bevat circulaire verwijzingen. (CIM 01617)

Oorzaak

De zoeklijst bevat circulaire verwijzingen.

Actie

Bewerk de zoeklijst (in de gegevensverzameling of bedrijfslaag) en valideer de expressie.

14.2.8.18 Het parseren van de SQL-instructie genereert fouten. Controleer dat de SQL juist is. (CIM 01618)

Oorzaak

De zoeklijst bevat ongeldige SQL die niet kan worden geparseerd.

Actie

Bewerk de zoeklijst (in de gegevensverzameling of bedrijfslaag) en valideer de expressie.

14.2.8.19 Fouten geretourneerd bij uitvoeren van de SQL-instructie. Controleer dat de SQL juist is. (CIM 01619)

Oorzaak

De zoeklijst bevat ongeldige SQL die niet kan worden uitgevoerd op de database.

Actie

Bewerk de zoeklijst (in de gegevensverzameling of bedrijfslaag) en valideer de expressie.

14.2.8.20 De functie @Execute wordt niet ondersteund in de SQL-expressie voor een zoeklijst. (CIM 01620)

Oorzaak

De zoeklijstexpressie bevat de functie @Execute. De functie @Execute wordt niet ondersteund voor zoeklijsten.

Actie

Bewerk de zoeklijst (in de gegevensverzameling of bedrijfslaag) en verwijder de functie @Execute uit de expressie.

14.2.9 CIM 01700... Querydefinities

14.2.9.1 De querydefinitie voor '{0}' is leeg. (CIM 01700)

Oorzaak

De query heeft geen definitie.

Actie

Bewerk de query en controleer de geldigheid.

14.2.9.2 `De querydefinitie voor '{0}' kan niet worden geparseerd. (CIM 01701)`

Oorzaak

Querydefinitie kan niet worden geparseerd.

Actie

Bewerk de query en valideer de query-expressie.

14.2.9.3 `Query '{0}' bevat geen queryexpressie. (CIM 01702)`

Oorzaak

De query heeft geen definitie.

Actie

Bewerk de query en controleer de geldigheid.

14.2.9.4 `Query '{0}' verwijst naar een ontbrekend object ({1}) in de universe. (CIM 01703)`

Oorzaak

De query verwijst naar een object dat zich niet langer in de universe bevindt.

Actie

Bewerk de query zodat deze naar een ander object verwijst of vernieuw de universe om het ontbrekende object op te halen.

14.2.9.5 `Query '{0}' bevat geen resultaatobjecten. (CIM 01704)`

Oorzaak

De query bevat geen resultaatobjecten.

Actie

Bewerk de query en controleer of er objecten worden geretourneerd.

14.2.9.6 `Query '{0}' bevat gecombineerde query's met een inconsistent aantal resultaatobjecten. (CIM 01705)`

Oorzaak

De query bevat gecombineerde query's met een inconsistent aantal resultaatobjecten.

Actie

Bewerk de query en valideer de gecombineerde query-expressie.

14.2.10 CIM 01800... Resourceafhankelijkheden

14.2.10.1 `Bron '{0\}' is niet gevonden. (CIM 01800)`

Oorzaak

De bron verwijst naar een andere bron die niet kan worden gevonden.

Actie

Controleer de geldigheid van de bron. Controleer of er bronnen zijn verplaatst, verwijderd of van naam zijn gewijzigd.

14.3 Check Security Mapping (CSM): foutberichten

Er zijn de volgende categorieën foutberichten voor Check Security Mapping:

| CSM-fouten | Categorie |
|-----------------------|--|
| CSM 00001 - CSM 00017 | Fouten in Profiel gegevensbeveiliging: beperkingen op tabellen en rijen, het toewijzen van tabellen en overrides van verbindingen. |
| CSM 00100 - CSM 00118 | Integriteit in Profiel bedrijfsbeveiliging: query maken, gegevens weergeven en filters. |

14.3.1 CSM 00001... Gegevensbeveiligingsprofielen

14.3.1.1 Het gecontroleerde profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' bevat een ongeldige gegevensverzameling. Controleer of de gegevensverzameling bestaat en ten minste één tabel bevat. (CSM 00001)

Oorzaak

De gegevensverzameling waarnaar wordt verwezen, is niet geldig.

Actie

Controleer de geldigheid van de gegevensverzameling. De gegevensverzameling moet ten minste één tabel bevatten. Controleer de integriteit van de gegevensverzameling.

14.3.1.2 Een rijbeperking in het gecontroleerde profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' bevat een beperkte tabel die niet is gedefinieerd in de gegevensverzameling. Corrigeer de definitie van de rijbeperking. (CSM 00002)

Oorzaak

De tabel die in de rijbeperking is gedefinieerd, is niet aanwezig in de gegevensverzameling.

Actie

Bewerk de rijbeperking van het profiel voor gegevensbeveiliging en wijzig de tabel waarnaar wordt verwezen.

14.3.1.3 Een rijbeperking in het gecontroleerde profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' bevat een niet-gedefinieerde tabel. Definieer een nieuwe beperkte tabel. (CSM 00003)

Oorzaak

De beperkte tabel die in de rijbeperking is gedefinieerd, is leeg.

Actie

Bewerk de rijbeperking van het profiel voor gegevensbeveiliging en wijzig de tabel waarnaar wordt verwezen.

14.3.1.4 De tabeltoewijzing in het gecontroleerde profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' bevat een originele tabel '{1}' die niet gedefinieerd is in de gegevensverzameling. Controleer de definitie van de originele tabel. (CSM 00004)

Oorzaak

De originele tabel die in de vervanging van de tabel is gedefinieerd, is niet aanwezig in de gegevensverzameling.

Actie

Bewerk de vervanging van de tabel van het profiel voor gegevensbeveiliging en corrigeer de verwijzing naar de originele tabel.

14.3.1.5 De tabeltoewijzing in het gecontroleerde profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' bevat een niet-gedefinieerde vervangende tabel. Definieer een nieuwe, geldige vervangende tabel voor de originele tabel '{1}'. (CSM 00005)

Oorzaak

De tabel die in de vervanging van de tabel is gedefinieerd, is niet aanwezig in de gegevensverzameling of gegevensbron.

Actie

Bewerk de vervanging van de tabel van het profiel voor gegevensbeveiliging en corrigeer de verwijzing naar de vervangende tabel.

14.3.1.6 De tabeltoewijzing in het gecontroleerde profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' bevat een vervangende tabel '{1}' die een alias is. Aliastabellen worden niet ondersteund als vervangende tabellen. (CSM 00006)

Oorzaak

De tabel die is gedefinieerd als een vervanging is een aliastabel in de gegevensverzameling. Aliastabellen kunnen niet worden gebruikt als vervangende tabellen.

Actie

Bewerk de vervanging van de tabel van het profiel voor gegevensbeveiliging en definieer een standaardtabel in de gegevensverzameling of een databasetabel als de vervangende tabel.

14.3.1.7 De tabeltoewijzing in het gecontroleerde profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' bevat een vervangende tabel '{1}' die afgeleid is. Afgeleide tabellen worden niet ondersteund als vervangende tabellen. (CSM 00007)

Oorzaak

De tabel die is gedefinieerd als een vervanging is een afgeleide tabel in de gegevensverzameling. Afgeleide tabellen kunnen niet worden gebruikt als vervangende tabellen.

Actie

Bewerk de vervanging van de tabel van het profiel voor gegevensbeveiliging en definieer een standaardtabel in de gegevensverzameling of een databasetabel als de vervangende tabel.

14.3.1.8 De verbindingstoewijzing in het gecontroleerde profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' bevat een originele verbinding die niet gedefinieerd is als de gegevensbron in de gegevensverzameling. Controleer de definitie van de originele verbinding. (CSM 00008)

Oorzaak

De originele verbinding waarnaar wordt verwezen in de vervanging van de verbinding is niet gedefinieerd als een verbinding in de gegevensverzameling.

Actie

Controleer de verbindingen die zijn gedefinieerd in de gegevensverzameling, bewerk de vervanging van de verbinding van het profiel voor gegevensbeveiliging en wijzig de originele verbinding in een verbinding die is gedefinieerd in de gegevensverzameling.

14.3.1.9 De verbindingstoewijzing in het gecontroleerde profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' bevat een niet-gedefinieerde originele verbinding. Definieer een nieuwe originele verbinding. (CSM 00009)

Oorzaak

De originele verbinding waarnaar wordt verwezen in de vervanging van de verbinding is ongeldig.

Actie

Bewerk de vervanging van de verbinding van het profiel voor gegevensbeveiliging en wijzig de originele verbinding in een geldige verbinding.

14.3.1.10 De verbindingstoewijzing in het gecontroleerde profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' bevat een niet-gedefinieerde vervangende verbinding. Definieer een nieuwe, geldige vervangende verbinding voor de originele verbinding '{1}'. (CSM 00010)

Oorzaak

De vervangende verbinding is ongeldig.

Actie

Bewerk de vervanging van de verbinding van het profiel voor gegevensbeveiliging en wijzig de vervangende verbinding in een geldige verbinding.

14.3.1.11 De SQL WHERE-component voor een rijbeperking in het profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' is niet volledig. Voer een geldige SQL-instructie in voor de rijbeperking. (CSM 00011)

Oorzaak

De SQL-expressie voor de rijbeperking is ongeldig.

Actie

Bewerk rijbeperking van het profiel voor gegevensbeveiliging en controleer de geldigheid van de WHERE-expressie.

14.3.1.12 De SQL WHERE-component in een voorwaarde voor rijbeperking in het profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' is niet geldig. Voer een geldige SQL-instructie in.
(CSM 00012)

Oorzaak

De SQL-expressie voor de rijbeperking is ongeldig.

Actie

Bewerk rijbeperking van het profiel voor gegevensbeveiliging en controleer de geldigheid van de WHERE-expressie.

14.3.1.13 De tabeltoewijzing in het gecontroleerde Profiel gegevensbeveiliging '{0}' bevat een vervangende tabel '{1}' die niet gedefinieerd is in de gegevensverzameling. (CSM 00015)

Oorzaak

De vervangende tabel die in de tabeltoewijzing is gedefinieerd, is niet aanwezig in de gegevensverzameling.

Actie

Bewerk de vervangende tabel van Profiel gegevensbeveiliging om naar een geldige tabel in de gegevensverzameling te verwijzen.

14.3.1.14 De tabeltoewijzing in het gecontroleerde Profiel gegevensbeveiliging '{0}' bevat een originele tabel '{1}' die niet gedefinieerd is in de database. (CSM 00016)

Oorzaak

De oorspronkelijke tabel die in de tabeltoewijzing is gedefinieerd, is niet aanwezig in de database.

Actie

Bewerk de oorspronkelijke tabel van het Profiel gegevensbeveiliging om naar een geldige tabel in de database te verwijzen.

14.3.1.15 De tabeltoewijzing in het profiel voor gegevensbeveiliging '{0}' bevat een vervangende tabel '{1}' die niet is gedefinieerd in de database. (CSM 00017)

Oorzaak

De vervangende tabel die in de tabeltoewijzing is gedefinieerd, is niet aanwezig in de database.

Actie

Bewerk de vervangende tabel van het Profiel gegevensbeveiliging om naar een geldige tabel in de database te verwijzen.

14.3.2 CSM 00100... Bedrijfsbeveiligingsprofielen

14.3.2.1 Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' bevat een ongeldige universe-verwijzing. Definieer het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' opnieuw op een nieuwe universe. (CSM 00101)

Oorzaak

De universe is niet geldig.

Actie

Controleer de geldigheid van de universe waarnaar wordt verwezen in het profiel voor bedrijfsbeveiliging.

14.3.2.2 Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' verwijst naar een geweigerd object dat uit universe '{1}' is verwijderd. Bewerk het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder het object uit het venster Query maken. (CSM 00102)

Oorzaak

Het bedrijfsobject dat wordt geweigerd in de instellingen van Query maken ontbreekt in de universe.

Actie

Bewerk de instellingen van Query maken voor het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder of wijzig het geweigerde object.

14.3.2.3 Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' verwijst naar een toegekend object dat uit universe '{1}' is verwijderd. Bewerk het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder het object uit het venster Gegevens weergeven. (CSM 00103)

Oorzaak

Het bedrijfsobject dat is toegekend in de instellingen van Gegevens weergeven ontbreekt in de universe.

Actie

Bewerk de instellingen van Gegevens weergeven voor het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder of wijzig het toegekende object.

14.3.2.4 Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' verwijst naar een geweigerde weergave die uit universe '{1}' is verwijderd. Bewerk het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder de weergave uit het venster Query maken. (CSM 00104)

Oorzaak

De bedrijfslaagweergave die wordt geweigerd in de instellingen van Query maken ontbreekt in de universe.

Actie

Bewerk de instellingen van Query maken voor het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder of wijzig de geweigerde weergave.

14.3.2.5 Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' verwijst naar een toegekende weergave die uit universe '{1}' is verwijderd. Bewerk het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder de weergave uit het venster Query maken. (CSM 00105)

Oorzaak

De bedrijfslaagweergave die wordt toegekend in de instellingen van Query maken ontbreekt in de universe.

Actie

Bewerk de instellingen van Query maken voor het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder of wijzig de toegekende weergave.

14.3.2.6 Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' verwijst naar een geweigerd object dat uit universe '{1}' is verwijderd. Bewerk het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder het object uit de instellingen voor Gegevens weergeven. (CSM 00106)

Oorzaak

Het bedrijfsobject dat is geweigerd in de instellingen van Gegevens weergeven ontbreekt in de universe.

Actie

Bewerk de instellingen van Gegevens weergeven voor het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder of wijzig het geweigerde object.

14.3.2.7 Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' verwijst naar een toegekend object dat uit universe '{1}' is verwijderd. Bewerk het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder het object uit het venster Gegevens weergeven. (CSM 00107)

Oorzaak

Het bedrijfsobject dat is toegekend in de instellingen van Gegevens weergeven ontbreekt in de universe.

Actie

Bewerk de instellingen van Gegevens weergeven voor het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder of wijzig het toegekende object.

14.3.2.8 Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' verwijst naar een filter dat uit universe '{1}' is verwijderd. Bewerk het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder het filter uit het Filtervenster. (CSM 00108)

Oorzaak

Het filter dat is gedefinieerd in de filterinstellingen van het profiel voor bedrijfsbeveiliging ontbreekt in de universe.

Actie

Bewerk de filterinstellingen van het profiel voor bedrijfsbeveiliging en wijzig het filter waarnaar wordt verwezen.

14.3.2.9 Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' bevat een filter '{1}' met een ongeldige querydefinitie. Definieer het filter opnieuw in het profiel voor bedrijfsbeveiliging met een correcte querydefinitie. (CSM 00109)

Oorzaak

Het filter dat is gedefinieerd in de filterinstellingen van het profiel voor bedrijfsbeveiliging is ongeldig.

Actie

Bewerk de filterinstellingen van het profiel voor bedrijfsbeveiliging en valideer de filterdefinitie.

14.3.2.10 Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' verwijst naar een benoemde set die uit universe '{1}' is verwijderd. Bewerk het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijder de benoemde set uit het Filtervenster. (CSM 00110)

Oorzaak

De benoemde set die is gedefinieerd in de filterinstellingen van het profiel voor bedrijfsbeveiliging ontbreekt in de universe.

Actie

Bewerk de filterinstellingen van het profiel voor bedrijfsbeveiliging en verwijst naar een geldige benoemde set.

14.3.2.11 Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' bevat een benoemde set '{1}' zonder hiërarchietoewijzing. Definieer in het profiel voor bedrijfsbeveiliging opnieuw een benoemde set met de correcte hiërarchie. (CSM 00111)

Oorzaak

De benoemde set die is gedefinieerd in de filterinstellingen van het profiel voor bedrijfsbeveiliging heeft geen hiërarchie gedefinieerd.

Actie

Bewerk de filterinstellingen van het profiel voor bedrijfsbeveiliging en valideer de definitie van de benoemde set.

14.3.2.12 Het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' bevat een benoemde set '{1}' met een hiërarchie die uit universe '{2}' is verwijderd. Definieer in het profiel voor bedrijfsbeveiliging opnieuw een benoemde set met een correcte hiërarchie. (CSM 00112)

Oorzaak

De benoemde set die is gedefinieerd in de filterinstellingen van het profiel voor bedrijfsbeveiliging is gedefinieerd op een ontbrekende hiërarchie.

Actie

Bewerk de filterinstellingen van het profiel voor bedrijfsbeveiliging en valideer de definitie van de benoemde set.

14.3.2.13 De verbindingstoewijzing in het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' is niet geldig. De originele verbinding "{1}" is niet opgeslagen in de gegevensopslagruimte, of de weergaverechten voor deze verbinding zijn geweigerd. (CSM 00113)

Oorzaak

De oorspronkelijke verbinding komt niet voor in de gegevensopslagruimte.

Actie

Controleer of de originele verbinding van de verbindingstoewijzing in de gegevensopslagruimte aanwezig is en of u hiervoor weergaverechten hebt.

14.3.2.14 De verbindingstoewijzing in Profiel bedrijfsbeveiliging '{0}' is niet geldig. De vervangende verbinding "{1}" is niet opgeslagen in de gegevensopslagruimte, of de weergaverechten voor deze verbinding zijn geweigerd. (CSM 00114)

Oorzaak

De vervangende verbinding komt niet voor in de gegevensopslagruimte.

Actie

Controleer of de vervangende verbinding van de verbindingstoewijzing in de gegevensopslagruimte aanwezig is en of u hiervoor weergaverechten hebt.

14.3.2.15 De verbindingstoewijzing in het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' bevat een niet-gedefinieerde originele verbinding. Definieer een nieuwe originele verbinding. (CSM 00115)

Oorzaak

De oorspronkelijke verbinding is niet gedefinieerd in de verbindingstoewijzing.

Actie

Bewerk de verbindinginstelling van het profiel voor bedrijfsbeveiliging en definieer een geldige originele verbinding.

14.3.2.16 De verbindingstoewijzing in het profiel voor bedrijfsbeveiliging '{0}' bevat een niet-gedefinieerde vervangende verbinding. Definieer een nieuwe, geldige vervangende verbinding voor de originele verbinding '{1}'. (CSM 00116)

Oorzaak

De vervangende verbinding is niet gedefinieerd in de verbindingstoewijzing.

Actie

Bewerk de verbindinginstelling van het profiel voor bedrijfsbeveiliging en definieer een geldige vervangende verbinding.

14.3.2.17 De kubus bestaat niet of is niet opgegeven in de vervangende verbinding "{1}". (CSM 00117)

Oorzaak

Er is geen kubus opgegeven voor de vervangende verbinding.

Actie

Bewerk de verbinding die wordt gebruikt als de vervangende verbinding en geef een kubus op, of bewerk de verbindinginstelling van het profiel voor bedrijfsbeveiliging en definieer een vervangende verbinding waarmee een kubus in de verbinding wordt opgegeven.

14.3.2.18 De provider "{4}" van de vervangende verbinding "{2}" verschilt van de provider "{3}" van de originele verbinding "{1}". (CSM 00118)

Oorzaak

De InfoProvider die in de vervangende verbinding is gedefinieerd, verschilt van de InfoProvider die in de originele verbinding is gedefinieerd.

Actie

Bewerk de verbindingen zodanig dat in de originele en vervangende verbinding dezelfde InfoProvider is gedefinieerd.

15 Foutberichten voor Information Engine Services (IES)

Enkele foutberichten van Information Engine Services:

| Bereik | Categorie |
|-----------------------|--|
| IES 00001 - IES 01031 | Fouten bij het uitvoeren van query's |
| IES 01501 - IES 01513 | Fouten bij het uitvoeren van grafieken |
| IES 10001 - IES 10903 | Fouten bij het uitvoeren van query's (specifiek voor Web Intelligence) |

15.1 IES 00001 -IES 01031 Fouten bij het uitvoeren query's

15.1.1 Het genereren van het queryscript is mislukt. Neem contact op met uw beheerder. {0} (IES 00013)

Oorzaak

Er zijn fouten opgetreden tijdens generatie van de query-SQL.

Actie

Vraag de universe-ontwerper om de SQL te verifiëren.

15.1.2 Sommige objecten zijn niet langer beschikbaar in de universe. (IES 00001)

Oorzaak

Een of meer objecten in een universe zijn niet meer beschikbaar voor een document.

Actie

Verwijder de ontbrekende objecten uit de query door de objecten in de query te vergelijken met de beschikbare objecten.

15.1.3 U hebt onvoldoende rechten voor het vernieuwen van de query. Sommige objecten zijn niet beschikbaar voor uw gebruikersprofiel. Neem contact op met uw beheerder om de benodigde toegangsrechten aan te vragen. (IES 00002)

Oorzaak

U beschikt niet over de benodigde gebruikersrechten om de gegevens voor een of meer objecten in een query te openen. Aangezien u de gegevens voor deze objecten niet mag openen, kunt u het rapport niet vernieuwen.

Actie

Vraag uw beheerder om uw gebruikersprofiel te wijzigen zodat u toegang krijgt tot deze objecten.

15.1.4 Sommige vooraf gedefinieerde filters zijn niet langer beschikbaar in de universe. (IES 00003)

Oorzaak

Vergelijk de beschikbare universe-objecten met queryobjecten. Mogelijk zijn de objecten niet meer beschikbaar of hebt u onvoldoende rechten.

Actie

Vergelijk universe-objecten met query-objecten. Als u geen rechten hebt, neemt u contact op met de ontwerper of beheerder van de universe.

15.1.5 Sommige databasetabellen zijn niet langer beschikbaar in de universe. (IES 00004)

Oorzaak

Een of meer databasetabellen waarnaar objecten in de universe verwijzen zijn niet langer beschikbaar. De naam van de tabellen is mogelijk gewijzigd of de tabellen zijn verwijderd uit de database.

Actie

Vraag de universe-ontwerper om de universe te vernieuwen om niet-bestaande tabellen te verwijderen of tabelnamen bij te werken.

15.1.6 Ongeldige aanwijzingsdefinitie. (IES 00005)

Oorzaak

De syntaxis van de aanwijzing is ongeldig, of de aanwijzing verwijst naar een object dat niet langer voorkomt in de universe.

Actie

Vraag de universe-ontwerper om de aanwijzing te verifiëren.

15.1.7 Ongeldige aggregatieafhankelijke definitie. (IES 00006)

Oorzaak

Een of meer objecten in de query maken gebruik van aggregatiekennis, en de syntaxis van de aggregatiekennis in de universe is niet geldig.

Actie

Vraag de universe-ontwerper om de syntaxis van de aggregatiekennis te verifiëren.

15.1.8 Een filter bevat een verkeerde waarde. U kunt deze query niet uitvoeren.
(IES 00007)

Oorzaak

Een filter heeft een onjuiste operand. Een filter heeft bijvoorbeeld een lege constante, of een filter dat numerieke waarden verwacht, is bijvoorbeeld gedefinieerd met een alfanumerieke waarde.

Actie

Corrigeer het filter.

15.1.9 De query kan niet worden uitgevoerd, omdat deze objecten bevat die naar incompatibele tabellen verwijzen. (IES 00008)

Oorzaak

De query bevat objecten die gegevenssets retourneren die niet kunnen worden gecombineerd of gesynchroniseerd, mogelijk omdat de universe het gebruik van meerdere SQL-instructies voor elke context of meetwaarde niet toestaat.

Actie

Vraag de universe-ontwerper om de volgende handelingen uit te voeren:

- Meerdere SQL-instructies voor elke context en meetwaarde toestaan.
- Maak een nieuwe context waarin u de incompatibele objecten opneemt.

15.1.10 U kunt de query niet uitvoeren, omdat een geavanceerd filter een incompatibel object bevat. Probeer de filterset te vereenvoudigen en voer de query opnieuw uit. (IES 00009)

Oorzaak

Een geavanceerd filter gebruikt niet-compatibele objecten.

Actie

Wijzig het geavanceerde filter zodat alleen compatibele objecten worden gebruikt.

15.1.11 De universe staat geen complexe uitdrukkingen toe in een GROUP BY-instructie. U kunt deze query niet uitvoeren. (IES 00010)

Oorzaak

Er is een query met een GROUP BY-component waardoor formules of aliassen worden gebruikt. De universe staat deze uitdrukkingen in GROUP BY-componenten niet toe. Het gedrag wordt bepaald door de parameter

```
<Parameter Name="GROUPBY_EXCLUDE_COMPLEX">Y</Parameter>
```

in het PRM-bestand voor de doel-RDBMS.

Actie

- Wijzig de query zodat objecten met formules of aliassen niet worden opgenomen in de query.
- Als uw RDBMS complexe GROUP BY-expressies ondersteunt, vraagt u de universe-ontwerper om de waarde van de parameter GROUPBY_EXCLUDE_COMPLEX te wijzigen naar N.

15.1.12 De uitdrukking "{0}" bevat meerdere attributen. Deze syntaxis wordt niet ondersteund in deze versie. (IES 00011)

Oorzaak

De query bevat een of meer objecten waarin een komma (,) in plaats van een samenvoegingsoperator in de definitie wordt gebruikt. Deze syntaxis wordt niet langer ondersteund.

Actie

Vraag de universe-ontwerper om een van de volgende handelingen uit te voeren:

- Definieer de objecten opnieuw die de komma gebruiken om de gegevens voor twee objecten samen te voegen met behulp van de standaardsamenvoegingsoperator voor de RDBMS.

- Voeg de volgende regel toe aan het PRM-bestand voor de doel-RDBMS:

```
<Parameter Name = "REPLACE_COMMA_BY_SEPARATOR"=Y>
```

Hiermee wordt de komma geaccepteerd als samenvoegingsoperator in objectdefinities.

- Stel de waarde van REPLACE_COMMA_BY_CONCAT in op Yes in de universe.

15.1.13 U kunt deze query niet uitvoeren omdat deze een Cartesiaans product oplevert. (IES 00012)

Oorzaak

Deze query zal een Cartesiaans product opleveren. Een Cartesiaans product retourneert alle mogelijke combinaties van rijen van de tabellen waarnaar door objecten in de query wordt verwezen, en is vrijwel nooit juist.

Actie

Vraag de universe-ontwerper om een van de volgende handelingen uit te voeren:

- Cartesiaanse producten voorkomen door het schema van de universe-tabel te wijzigen om de toepasselijke joins en beperkingen op te nemen.
- De universe toestaan om Cartesiaanse producten te retourneren als deze acceptabel zijn.

15.1.14 Oplossen aggregatieregels niet geslaagd. (IES 00014)

Oorzaak

De objecten in de query sluiten alle mogelijke SQL-keuzen voor een aggregatieregel uit.

Actie

Vraag de universe-ontwerper om de incompatibiliteit tussen de objecten te verwijderen.

15.1.15 Meerdere queryfilters bevatten een aanwijzing met dezelfde tekst, maar met een ander operandtype of een ander aantal operatorwaarden. (IES 00015)

Oorzaak

De query heeft meerdere aanwijzingen die hetzelfde bericht weergeven. Aanwijzingen met hetzelfde bericht worden meestal gecombineerd, maar dit is niet mogelijk als u voor bepaalde aanwijzingen één waarde en voor andere meerdere waarden moet invoeren.

Actie

Wijzig de aanwijzingen, zodat u voor alle aanwijzingen een of meerdere waarden moet invoeren.

15.1.16 De query bevat een @script()-functie die niet wordt ondersteund. (IES 00016)

Oorzaak

De SQL die door de query voor dit document is gegenereerd, bevat een functie @script() die niet wordt ondersteund.

Actie

Vraag de universe-ontwerper om de functie @script() te verwijderen.

15.1.17 De volgende objecten kunnen niet als resultaatobjecten worden gebruikt: {0}.
Neem contact op met uw beheerder. (IES 00017)

Oorzaak

De query bevat objecten die niet kunnen worden gebruikt als resultaatobjecten in query's.

Actie

Verwijder de objecten, of vraag de universe-ontwerper om toe te staan dat de objecten als resultaatobjecten in query's worden opgenomen.

15.1.18 De volgende objecten kunnen niet als queryfilters worden gebruikt: {0}. Neem contact op met uw beheerder. (IES 00018)

Oorzaak

De query bevat objecten die als queryfilters zijn gebruikt maar die niet geldig zijn als queryfilters.

Actie

Verwijder de objecten, of vraag de universe-ontwerper om ze als queryfilters toe te staan.

15.1.19 Een queryfilterobject kan niet in een queryfilter worden gebruikt, omdat het te veel waarden bevat. (IES 00019)

Oorzaak

Een queryfilter bevat te veel waarden.

Actie

Selecteer minder waarden.

15.1.20 De enige toegestane SQL-instructie is SELECT. {0} (IES 00020)

Oorzaak

De SQL die door de query is gegenereerd, is ongeldig.

Actie

Vraag de universe-ontwerper om de SQL te verifiëren.

15.1.21 De gecombineerde query kan niet worden uitgevoerd omdat een van de query's incompatibele objecten bevat. (IES 00021)

Oorzaak

Een query in een gecombineerde query bevat incompatibele objecten.

Actie

Verwijder de incompatibele objecten.

15.1.22 De query verwijst niet naar een tabel bij een poging de WHERE-component samen te stellen. (IES 00022)

Oorzaak

De WHERE-component van de gegenereerde SQL verwijst niet naar een tabel.

Actie

Wijzig de query zodat deze naar een tabel verwijst.

15.1.23 Ongeldig subqueryfilter. De gegevens kunnen niet worden opgehaald (null), of er zijn geen resultaatobjecten gedefinieerd. (IES 00023)

Oorzaak

De query bevat een ongeldige subquery. De gegevens kunnen niet worden opgehaald, of er zijn geen resultaatobjecten gedefinieerd.

Actie

Wijzig de subquery.

15.1.24 `Incompatibele objecttypen in het subqueryfilter. (IES 00024)`

Oorzaak

De subquery bevat incompatibele objecttypen.

Actie

Verwijder de incompatibele objecttypen.

15.1.25 `De query is te complex om een steekproeffunctie toe te passen. Als de functie wordt toegepast, wordt er geen SQL gegenereerd, waardoor de query wordt afgebroken. Probeer de query (zoals een gecombineerde query of een query met JOIN- of SYNCHRO-operatoren) te vereenvoudigen. (IES 00025)`

Oorzaak

De query is te complex om een steekproeffunctie toe te passen.

Actie

Probeer de query te vereenvoudigen.

15.1.26 `Kan de SQL niet opnieuw genereren voor optionele aanwijzingen. Een of meer vereiste aanwijzingen zijn overgeslagen: {0}. (IES 00026)`

Oorzaak

De SQL voor optionele aanwijzingen kan niet opnieuw gegenereerd worden.

Actie

Neem contact op met de universe-ontwerper.

15.1.27 Door optionele aanwijzingen uit de query te verwijderen worden nieuwe aanwijzingen geïntroduceerd. Dit leidt tot complexe situaties die niet worden ondersteund. (IES 00027)

Oorzaak

De query kan niet worden verwerkt vanwege optionele aanwijzingen.

Actie

Verwijder de optionele aanwijzingen uit de query.

15.1.28 Geen waarde opgegeven voor de Keydate-parameter. (IES 00028)

Oorzaak

Er is geen waarde opgegeven voor de Keydate-parameter.

Actie

Geef een waarde voor de Keydate op.

15.1.29 De universe is reeds geopend door een andere gebruiker met schrijfrechten. (IES 00029)

Oorzaak

De universe kan niet worden geopend omdat deze al door een andere gebruiker met schrijfrechten is geopend.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

15.1.30 Query's die geen meetwaarde bevatten, mogen niet op deze universe worden uitgevoerd. (IES 00030)

Oorzaak

De query bevat geen meetwaarde en kan daarom niet worden gebruikt voor de universe.

Actie

Controleer of de querydefinitie correct is en voeg zo nodig de benodigde meetwaarde toe.

15.1.31 Universe niet gevonden. De universe is uit de gegevensopslagruimte verwijderd of u hebt onvoldoende rechten om de universe in de gegevensopslagruimte weer te geven. (IES 00501)

Oorzaak

Kan de universe niet vinden.

Actie

Vraag aan de beheerder of de universe-ontwerper waarom de universe niet beschikbaar is.

15.1.32 De benodigde gebruikersrechten zijn niet gevonden. Neem contact op met uw beheerder. (IES 00502)

Oorzaak

U kunt deze actie niet uitvoeren, omdat uw gebruikersrechten niet kunnen worden gevonden.

Actie

Controleer of u de juiste aanmeldingsnaam hebt gebruikt. Vraag bij de CMC-beheerder na of de gebruikersrechten misschien zijn verwijderd.

15.1.33 U hebt geen toegangsrechten voor de universe {0}. Neem contact op met de beheerder om de benodigde rechten aan te vragen. (IES 00503)

Oorzaak

Met uw gebruikersrechten is deze actie niet toegestaan.

Actie

Vraag de CMC-beheerder of uw rechten goed zijn gedefinieerd.

15.1.34 U hebt geen toegangsrechten tot gegevens in deze universe. Neem contact op met de beheerder om de benodigde rechten aan te vragen. (IES 00504)

Oorzaak

Met uw huidige gebruikersrechten hebt u geen toegang tot de gegevens.

Actie

Vraag de CMC-beheerder of uw rechten goed zijn gedefinieerd.

15.1.35 U hebt geen toegangsrechten tot gegevens in deze universe-verbinding. Neem contact op met de beheerder om de benodigde rechten aan te vragen. (IES 00505)

Oorzaak

Met uw huidige gebruikersrechten hebt u geen toegang tot de verbinding.

Actie

Vraag de CMC-beheerder of uw rechten goed zijn gedefinieerd.

15.1.36 Het downloaden van universe {0} vanuit gegevensopslagruimte {1} is mislukt. Controleer of er voldoende geheugen beschikbaar is en probeer het opnieuw. (IES 00506)

Oorzaak

Kan de universe niet downloaden.

Actie

Neem contact op met de beheerder om het probleem te rapporteren.

15.1.37 U hebt geen toegangsrechten tot gegevens in deze kern-universe. Neem contact op met de beheerder om de benodigde rechten aan te vragen. (IES 00507)

Oorzaak

Met uw huidige gebruikersrechten hebt u geen toegang tot de gegevens.

Actie

Vraag de CMC-beheerder of uw rechten goed zijn gedefinieerd.

15.1.38 Universe-gegevensverbinding kan niet worden gevonden. De verbinding is verwijderd of hebt geen rechten om deze te gebruiken. (IES 00509)

Oorzaak

De verbinding is verbroken.

Actie

Neem contact op met de beheerder om het probleem te rapporteren.

15.1.39 De SQL voor deze query kan niet worden gegenereerd, omdat een van de objecten is gebaseerd op een afgeleide tabel (table_name) met een lus in zijn definitie. (IES 00510)

Oorzaak

Wanneer een afgeleide tabel een lus bevat, is het niet mogelijk om de SQL te genereren.

Actie

Herdefinieer de query of probeer lussen in de afgeleide tabel te vermijden.

15.1.40 De SQL voor deze query kan niet worden gegenereerd, omdat een van de objecten is gebaseerd op een onbekende afgeleide tabel (table_name). (IES 00511)

Oorzaak

De SQL kan niet worden gegenereerd.

Actie

Controleer of de afgeleide tabel juist is gedefinieerd en kan worden gebruikt. Controleer of de query juist is.

15.1.41 De SQL voor deze query kan niet worden gegenereerd, omdat een van de objecten is gebaseerd op een afgeleide tabel (table_name) met een onjuiste definitie. (IES 00512)

Oorzaak

De afgeleide tabel is niet juist gedefinieerd.

Actie

Controleer de definitie van de afgeleide tabel en corrigeer deze zo nodig.

15.1.42 De queryinstructie kan niet worden gegenereerd wegens een syntaxisfout. Controleer de syntaxis van de instructie die gebruikmaakt van de functie @Variabele. (IES 00513)

Oorzaak

De query bevat een of meer syntaxisfouten.

Actie

Controleer de syntaxis van de SQL-instructie die gebruikmaakt van de @Variabele functie. Raadpleeg de sectie @Functies van de Universe Designer-gebruikersdocumentatie (PDF-document of Online Help)

15.1.43 Het parameterbestand voor het genereren van database-SQL kan niet worden geladen ({database_name}, {network_layer}). (IES 00514)

Oorzaak

Kan het relevante SQL-parameterbestand niet vinden.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

15.1.44 `Onverwacht opsommingstype {0}. (IES 01001)`

Oorzaak

Er is een nieuw opsommingstype gedeclareerd, maar deze wordt niet ondersteund.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

15.1.45 `Geneste @aggregate_aware-functies worden niet ondersteund. (IES 01002)`

Oorzaak

De uitdrukking bevat geneste @aggregate_aware-functies.

Actie

De ontwerper kan de bedrijfslaag bewerken en de geneste @agreggate_aware-functies verwijderen.

15.1.46 `Circulaire verwijzingen: controleer de verwijzingen naar andere bedrijfslaagobjecten in de expressie. (IES 01003)`

Oorzaak

De expressie bevat circulaire verwijzingen.

Actie

De ontwerper kan de bedrijfslaag bewerken en controleren of er circulaire verwijzingen zijn tussen de bedrijfslaagobjecten.

15.1.47 Ongeldige @Select-verwijzing. Controleer de definitie van de @Select-declaratie. (IES 01004)

Oorzaak

De uitdrukking bevat een ongeldige verwijzing naar de functie @Select.

Actie

De ontwerper kan de bedrijfslaag bewerken en het gebruik van de functie @Select in de objectuitdrukking valideren.

15.1.48 Ongeldige @Where-verwijzing. Controleer de definitie van de @Where-declaratie. (IES 01005)

Oorzaak

De uitdrukking bevat een ongeldige verwijzing naar de functie @Where.

Actie

De ontwerper kan de bedrijfslaag bewerken en het gebruik van de functie @Where in de objectuitdrukking valideren.

15.1.49 Sommige verwijzingsparameters zijn niet meer beschikbaar in de universe.
(IES 01006)

Oorzaak

De uitdrukking bevat een ongeldige verwijzing naar de functie @Prompt.

Actie

De ontwerper kan de query of de bedrijfslaag bewerken en het gebruik van de functie @Prompt in de objectuitdrukking valideren.

15.1.50 Ongeldige hiërarchieverwijzing. (IES 01007)

Oorzaak

De hiërarchie die in de query is gedeclareerd, bevat een fout.

Actie

Controleer de query-expressie op fouten.

15.1.51 Catalogus voor bron '{0}' kan niet worden opgehaald. Controleer de verbinding van de gegevensverzameling. (IES 01008)

Oorzaak

Catalogus voor bron '{0}' kan niet worden opgehaald.

Actie

Controleer de verbinding met de gegevensbron in de gegevensverzameling.

15.1.52 De aanwijzing kan niet worden gevalideerd, maar is mogelijk wel correct.
Koppel een zoeklijst of ten minste één standaardwaarde aan de aanwijzing. (IES 01010)

Oorzaak

De aanwijzing kan niet worden gevalideerd, maar is mogelijk wel correct.

Actie

Koppel een zoeklijst of ten minste één standaardwaarde aan de aanwijzing.

15.1.53 Meer dan 100 niveaus van geneste afgeleide tabellen worden niet ondersteund.
(IES 01015)

Oorzaak

Er zijn meer dan 100 niveaus van geneste afgeleide tabellen.

Actie

Bewerk de @DerivedTable-expressie om het aantal geneste niveaus te verminderen.

15.1.54 De definitie van de zoeklijst {0} is ongeldig. De lijst of de huidige kolom is verborgen. (IES 01025)

Oorzaak

De zoeklijst of de huidige kolom is verborgen.

Actie

Controleer op verborgen objecten in de universe of bedrijfslaag. Maak de objecten actief of bewerk de expressie van de zoeklijst.

15.2 IES 01501 - IES 01513 Fouten bij het uitvoeren grafieken

15.2.1 Detectie kan niet plaatsvinden, omdat de gegevensverzameling cycli bevat. Gebruik de opdracht Lussen visualiseren om de cycli zichtbaar te maken. Wijzig de kardinaliteit van de joins die bij de cycli zijn betrokken, voordat er aliassen of contexten worden gedetecteerd. (IES 01501)

Oorzaak

De gegevensverzameling bevat lussen.

Actie

Bewerk de gegevensverzameling in het Hulpprogramma voor informatieontwerp en gebruik de opdracht Lussen visualiseren om lussen in de gegevensverzameling op te zoeken. Wijzig de kardinaliteit van de joins die bij de lussen zijn betrokken, voordat er aliassen of contexten worden gedetecteerd.

15.2.2 Detectie kan niet plaatsvinden, omdat sommige tabellen ten minste twee joins met tegengestelde kardinaliteiten hebben: {0}. Wijzig de joins tussen deze tabellen. (IES 01502)

Oorzaak

Sommige tabellen in de gegevensverzameling hebben ten minste twee joins met tegengestelde kardinaliteiten.

Actie

Bewerk de gegevensverzameling in het Hulpprogramma voor informatieontwerp en wijzig de joins tussen deze tabellen.

15.2.3 Detectie kan niet plaatsvinden, omdat niet alle joinkardinaliteiten zijn ingesteld. Stel alle joinkardinaliteiten in. (IES 01504)

Oorzaak

Niet alle joinkardinaliteiten in de gegevensverzameling zijn ingesteld.

Actie

Bewerk de gegevensverzameling in het Hulpprogramma voor informatieontwerp en detecteer de kardinaliteiten voor alle joins of stel deze in.

15.2.4 Automatische detecties mislukken zolang sommige kardinaliteiten veel-op-veel zijn. (IES 01505)

Oorzaak

Sommige joins in de gegevensverzameling hebben de kardinaliteit veel-op-veel.

Actie

Bewerk de gegevensverzameling in het Hulpprogramma voor informatieontwerp en wijzig de kardinaliteit voor deze joins.

15.2.5 Detectie kan niet plaatsvinden, omdat er geen feitentabel is gedetecteerd. Een feitentabel is altijd gekoppeld aan andere tabellen met een veel-op-een-join, waarbij de veel-zijde van de join is verbonden met de feitentabel. Mogelijk is er een probleem met de kardinaliteiten die momenteel zijn ingesteld voor de joins van de gegevensverzameling, of is er een probleem met de wijze waarop het databaseschema is samengesteld. (IES 01510)

Oorzaak

Er is geen feitentabel gedetecteerd. Een feitentabel is altijd gekoppeld aan andere tabellen met veel-op-een-kardinaliteitsjoins, waarbij de veel-zijde van de join is verbonden met de feitentabel.

Actie

Bewerk de gegevensverzameling in het Hulpprogramma voor informatieontwerp en controleer de kardinaliteit van deze joins. Mogelijk is er een probleem met de kardinaliteiten die momenteel zijn ingesteld voor de joins van de gegevensverzameling, of is er een probleem met de wijze waarop het databaseschema is samengesteld.

15.2.6 Detectie kan niet plaatsvinden, omdat er zich lussen in het schema bevinden. Gebruik de opdracht Aliassen detecteren om de aliastabellen te detecteren waarmee de lussen kunnen worden opgelost. (IES 01512)

Oorzaak

De gegevensverzameling bevat lussen.

Actie

Bewerk de gegevensverzameling in het Hulpprogramma voor informatieontwerp en gebruik de opdracht Aliassen detecteren om de aliastabellen te detecteren waarmee de lussen kunnen worden opgelost.

15.3 IES 10001 - IES 10903 Fouten bij het uitvoeren query's (alleen Web Intelligence)

15.3.1 Syntaxisfout in formule '%1%' op positie %2%. (IES 10001)

Oorzaak

Er is een syntaxisfout in uw formule op de aangegeven positie.

Actie

Verbeter de formule.

15.3.2 `Probleem bij het initialiseren van het woordenboek met functies. (IES 10002)`

Oorzaak

Het woordenboek met functies kan niet worden geïnitieerd.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

15.3.3 `Het object '%1%' op positie '%2%' is niet uniek in het rapport. (IES 10005)`

Oorzaak

Een object heeft een naam die een conflict vormt met de naam van een ander object in het rapport.

Actie

Gebruik de volledig gekwalificeerde naam voor het object.

15.3.4 `Het object '%1%' op positie '%2%' bestaat niet in het rapport. (IES 10006)`

Oorzaak

De formule verwijst naar een object dat niet meer in het rapport bestaat.

Actie

Verwijder de verwijzing naar het object uit de formule.

15.3.5 `Onverwachte lege uitdrukking na '='. (IES 10009)`

Oorzaak

De uitdrukking lijkt onvolledig te zijn.

Actie

Controleer de syntaxis van de uitdrukking en corrigeer deze.

15.3.6 `Het gehele getal '%1%' op positie '%2%' is te lang. (IES 10013)`

Oorzaak

Een geheel getal in een formule overschrijdt de maximumlimiet.

Actie

Bewerk de formule.

15.3.7 `Het getal %1% op positie %2% heeft een notatie die niet compatibel is met uw regionale instellingen. (IES 10014)`

Oorzaak

De notatie van het getal {getal} is niet compatibel met de regionale instellingen.

Actie

Wijzig de getalnotatie overeenkomstig de notatie van uw regionale instellingen.

15.3.8 `Ontbrekend aanhalingsteken na '%1%' op positie '%2%'. (IES 10016)`

Oorzaak

Er ontbreekt een aanhalingsteken sluiten in de formule.

Actie

Voeg het aanhalingsteken sluiten toe.

15.3.9 `De lijst met dimensies in de invoer- of uitvoercontext is leeg. (IES 10032)`

Oorzaak

De lijst met dimensies in de invoer- of uitvoercontext is leeg.

Actie

Geef een lijst met dimensies op.

15.3.10 `De variabele '%1%' kan niet worden verwijderd omdat deze afhankelijke formules of variabelen bevat die zijn gekoppeld aan: '%2%'. (IES 10033)`

Oorzaak

De variabele kan niet worden verwijderd omdat andere variabelen of formules naar deze variabele verwijzen.

Actie

Verwijder de afhankelijke formules/variabelen voordat u de variabele verwijdt.

15.3.11 U hebt geprobeerd om een variabele te maken of de naam van een variabele bij te werken met een variabelenaam die reeds bestaat. (IES 10034)

Oorzaak

U hebt geprobeerd om een variabele te maken of de naam van een variabele bij te werken met een variabelenaam die reeds bestaat.

Actie

Kies een variabelenaam die nog niet bestaat.

15.3.12 De datum- of tijdnnotatie '%1%' op positie '%2%' is niet geldig. (IES 10035)

Oorzaak

De formule bevat een ongeldige datum/tijd-notatie (bijvoorbeeld "bb/MM/jjjj").

Actie

Geef een geldige datum-/tijdnnotatie in de formule op.

15.3.13 De uitdrukking of subuitdrukking op positie '%2%' is niet geldig. (IES 10036)

Oorzaak

De formule bevat een ongeldige uitdrukking/subuitdrukking.

Actie

Geef een geldige uitdrukking/subuitdrukking op.

15.3.14 De uitdrukking of subuitdrukking op positie '%2%' in functie '%1%' gebruikt een ongeldig gegevenstype. (IES 10037)

Oorzaak

Een uitdrukking bevat een ongeldig gegevenstype. (U hebt bijvoorbeeld geprobeerd een tekenreeks door te geven aan een functie die een datum vereist.)

Actie

Gebruik een geldig gegevenstype in de uitdrukking.

15.3.15 Ongeldig teken '%1%' in variabelenaam op positie '%2%'. (IES 10038)

Oorzaak

Het teken {teken} is ongeldig in de variabelenaam.

Actie

Verwijder {teken} uit de variabelenaam.

15.3.16 De formule voor variabele '%1%' bevat een verwijzing naar een variabele met dezelfde korte naam. (IES 10040)

Oorzaak

De formule van een variabele verwijst naar een andere variabele met dezelfde korte naam.

Actie

De formule van een variabele verwijst naar een andere variabele met dezelfde korte naam.

15.3.17 Onjuist gebruik van meerdere vergelijingsoperatoren (<,>,<>,<=,>=,=) op positie '%2%'. (IES 10041)

Oorzaak

In de formule wordt er op een verkeerde manier gebruikgemaakt van meerdere vergelijingsoperators (bijvoorbeeld: if(1<2=3;0;-1)).

Actie

Corrigeer de formule zo dat de vergelijingsoperators correct worden gebruikt.

15.3.18 Er is sprake van een kringverwijzing, omdat de formule voor variabele '%1%' verwijst naar een variabele waarvan de formule verwijst naar '%1%'. (IES 10042)

Oorzaak

Een formule bevat een kringverwijzing.

Actie

Verwijder de kringverwijzing.

15.3.19 Er ontbreekt een haakje openen na functie '%1%' op positie %2%. (IES 10060)

Oorzaak

Er ontbreekt een haakje openen op de locatie die in het foutbericht is opgegeven.

Actie

Voeg een haakje openen toe op de opgegeven locatie.

15.3.20 In functie '%1%' ontbreken argumenten of een haakje sluiten op positie '%2%'. (IES 10061)

Oorzaak

Argumenten ontbreken of een haakje sluiten ontbreekt in de formule.

Actie

Voeg de argumenten of het haakje sluiten toe.

15.3.21 Ontbrekende ';' voor een argument in functie '%1%' op positie %2%. (IES 10062)

Oorzaak

De syntaxis van de uitdrukking is onjuist.

Actie

Controleer de syntaxis en corrigeer de uitdrukking.

15.3.22 Ontbrekende ';' of ontbrekend haakje sluiten in functie '%1%' op positie %2%. (IES 10063)

Oorzaak

De syntaxis is onjuist.

Actie

Controleer de syntaxis en corrigeer de uitdrukking.

15.3.23 Ontbrekende ';' of haakje sluiten in lijst '%1%' op positie %2%. (IES 10064)

Oorzaak

Er ontbreekt een puntkomma of haakje sluiten in de formule.

Actie

Voeg de puntkomma of het haakje sluiten toe.

15.3.24 Ontbrekend haakje sluiten in functie '%1%' op positie %2%. (IES 10065)

Oorzaak

De syntaxis is onjuist.

Actie

Controleer de uitdrukking en corrigeer de syntaxis.

15.3.25 Ontbrekende aggregatieoperator of ontbrekend haakje sluiten in functie '%1%' op positie %2%. (IES 10066)

Oorzaak

De syntaxis is onjuist.

Actie

Controleer de uitdrukking en corrigeer de syntaxis.

15.3.26 Ontbrekende operator of ontbrekend haakje sluiten in '%1%' op positie %2%.
(IES 10067)

Oorzaak

De syntaxis is onjuist.

Actie

Controleer de uitdrukking en corrigeer de syntaxis.

15.3.27 Ontbrekend lijstelement in '%1%' op positie %2%. (IES 10068)

Oorzaak

De syntaxis is onjuist. Er ontbreekt een element.

Actie

Controleer de uitdrukking en corrigeer het probleem.

15.3.28 Object-id ontbreekt in '%1%' op positie %2%. (IES 10069)

Oorzaak

Er ontbreekt een object-ID in de formule.

Actie

Verbeter de formule.

15.3.29 Ontbrekende of ongeldige operand in uitdrukking '%1%' op positie %2%. (IES 10070)

Oorzaak

De operand is incompatibel of de operand ontbreekt.

Actie

Controleer de syntaxis en corrigeer de uitdrukking.

15.3.30 Onjuiste berekeningscontext '%1%' op positie %2%. (IES 10071)

Oorzaak

De berekeningscontext is onjuist.

Actie

Controleer de syntaxis van de uitdrukking en corrigeer deze.

15.3.31 Onjuiste herstelcontext op positie %2%. (IES 10072)

Oorzaak

De formule bevat een onjuiste herstelcontext.

Actie

Corrigeer de herstelcontext.

15.3.32 Ongeldige WHERE-component in functie '%1%': er ontbreekt een dimensie op positie %2%. (IES 10073)

Oorzaak

De uitdrukking is onvolledig.

Actie

Controleer de syntaxis van de uitdrukking en zorg dat de verwachte dimensie niet ontbreekt.

15.3.33 Incompatibel object '%1%' op positie %2%. (IES 10076)

Oorzaak

U kunt dit type object niet gebruiken.

Actie

Controleer of het juiste object is gedeclareerd.

15.3.34 Het object '%1%' op positie %2% is incompatibel. (IES 10077)

Oorzaak

De formule bevat een incompatibel object.

Actie

Verbeter de formule.

15.3.35 Ongeldig teken '%1%' op positie %2%. (IES 10080)

Oorzaak

Er bevindt zich een ongeldig teken in de uitdrukking.

Actie

Controleer de syntaxis van de uitdrukking.

15.3.36 Ongeldige tekenreeks '%1%' op positie %2%. (IES 10082)

Oorzaak

De formule bevat een ongeldige tekenreeks.

Actie

Corrigeer de tekenreeks.

15.3.37 De kwalificatie van variabele '%1%' kan niet worden gewijzigd. (IES 10083)

Oorzaak

U kunt de kwalificatie van de variabele niet wijzigen. (U kunt een meetwaarde bijvoorbeeld niet naar een dimensie wijzigen als de definitie ervan een aggregatie bevat.)

Actie

Maak een nieuwe variabele met de toepasselijke kwalificatie.

15.3.38 Er wordt een objectlid verwacht in '%1%' op positie %2%. (IES 10084)

Oorzaak

Er is geen objectlid.

Actie

Controleer de syntaxis van de uitdrukking en corrigeer deze zo nodig.

15.3.39 Ongeldig lid '%1%' op positie %2%. (IES 10085)

Oorzaak

U kunt dit type lid niet gebruiken in deze context.

Actie

Corrigeer de uitdrukking.

15.3.40 Ongeldige setdefinitie. (IES 10086)

Oorzaak

Een query bevat een ongeldige setdefinitie.

Actie

Verifieer de query.

15.3.41 `Aangepaste functies konden niet worden geladen. (IES 10100)`

Oorzaak

De bibliotheek met aangepaste functies kan niet worden geladen, omdat deze niet goed is gedefinieerd. Dit kan worden veroorzaakt door ongeldige XML, een dubbele functienaam of dubbele functie-id.

Actie

Raadpleeg het traceringslogboek voor meer informatie en verstrek deze gegevens aan uw beheerder.

15.3.42 `Uw databaseserver ondersteunt de operators Beide en Behalve niet. (IES 10701)`

Oorzaak

De database waarop dit document is gebaseerd, ondersteunt de operators Beide en Behalve niet. Dit betekent dat u de operator Beide of Behalve niet kunt gebruiken als u filters voor de query definieert.

Actie

Verwijder de operators uit de queryfilters.

15.3.43 `Er is een filter gedefinieerd op een object dat niet compatibel is met de resultaatobjecten. (IES 10702)`

Oorzaak

Een van de queryfilters wordt gedefinieerd voor een object dat niet compatibel is met alle resultaatobjecten die door de query worden geretourneerd.

Actie

Verwijder de queryfilter of de resultaatobjecten.

15.3.44 De numerieke waarde voor het queryfilter dat gebaseerd is op '{object}', is ongeldig. (IES 10703)

Oorzaak

U hebt een ongeldige numerieke waarde voor een queryfilter opgegeven.

Actie

Bewerk het queryfilter en geef een geldige numerieke waarde op.

15.3.45 De datum voor de aanwijzing '{prompt}' is ongeldig. (IES 1070) (IES 10704)

Oorzaak

U hebt een ongeldige datum voor een queryfilter opgegeven.

Actie

Bewerk het queryfilter en geef een geldige datum op.

15.3.46 De aanwijzing '{prompt}' bevat een ongeldige numerieke waarde. (IES 10705)

Oorzaak

U hebt een ongeldige numerieke waarde voor een prompt opgegeven.

Actie

Geef een geldige numerieke waarde op.

15.3.47 `De datum voor de aanwijzing '{prompt}' is ongeldig. (IES 10706)`

Oorzaak

U hebt een ongeldige datum voor een prompt opgegeven.

Actie

Bewerk de prompt en geef een geldige datum op.

15.3.48 `De server kan de SQL voor de query niet samenstellen. (IES 10707)`

Oorzaak

De query kan niet worden geconverteerd naar SQL om te worden uitgevoerd op de database.

Actie

Herformuleer de query of neem contact op met uw beheerder.

15.3.49 `Het object '{ObjName}' in de aanwijzing '{PromptName}' kan niet langer een zoeklijst weergeven. Verwijder de aanwijzing uit de query of neem contact op met uw beheerder om de selectie van de optie 'Alleen uit lijst selecteren' op het tabblad Objecteigenschappen op te heffen. (IES 10708)`

Oorzaak

Het object in de aanwijzing kan niet langer een zoeklijst weergeven.

Actie

Verwijder de aanwijzing, of vraag de beheerder om toe te staan dat de aanwijzing waarden accepteert die niet in een lijst zijn geselecteerd.

15.3.50 Er bestaat al een klasse met deze naam: '{ClassName}'. (IES 10709)

Oorzaak

Het is niet toegestaan om twee klassen met dezelfde naam te hebben.

Actie

Gebruik een andere naam voor de klasse.

15.3.51 U hebt geen rechten om dit document te vernieuwen. (IES 10801)

Oorzaak

Uw gebruikersprofiel geeft u geen toestemming gegevens weer te geven voor een van de objecten die in de query van dit document is opgenomen.

Actie

Annuleer de vernieuwing, of vraag uw beheerder om de vereiste rechten om het document te vernieuwen.

15.3.52 De SQL van de query heeft {nbHaving} in plaats van {nbWanted} kolommen. (IES 10810)

Oorzaak

De SQL die door de query is gegenereerd, heeft een ongeldig aantal kolommen.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

15.3.53 Een kolom in de query is van een ongeldig gegevenstype. (IES 10811)

Oorzaak

Het gegevenstype van een kolom in de query is niet geldig.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

15.3.54 Aangepaste SQL kan geen optionele aanwijzingen bevatten. (IES 10812)

Oorzaak

Optionele aanwijzingen worden niet ondersteund in aangepaste SQL.

Actie

Verwijder de optionele aanwijzingen.

15.3.55 Incompatibele objecten kunnen niet worden gebruikt in gecombineerde query's. (IES 10820)

Oorzaak

Een gecombineerde query bevat incompatibele objecten.

Actie

Bewerk de gecombineerde query en verwijder de incompatibele objecten.

15.3.56 Er ontbreken objecten in een subquery van de gegevensprovider '{dp_name}'.
(IES 10830)

Oorzaak

Objecten die nodig zijn om query-SQL te genereren, ontbreken in een subquery in de gegevensprovider {dp_name}.

Actie

Bewerk de subquery en voeg de ontbrekende objecten toe.

15.3.57 Het gefilterde object ontbreekt in een classificatie in de gegevensprovider '{dp_name}'. (IES 10831)

Oorzaak

Het gefilterde object ontbreekt in een classificatie.

Actie

Bewerk de classificatie en voeg het gefilterde object toe.

15.3.58 Het op een classificatie gebaseerde object ontbreekt in een classificatie in de gegevensprovider {dp_name}. (IES 10832)

Oorzaak

Het op een classificatie gebaseerde object ontbreekt in een classificatie.

Actie

Bewerk de classificatie en voeg het op classificatie gebaseerde object toe.

15.3.59 Het document kan niet worden geladen. (IES 10833)

Oorzaak

Het document van Interactive Analysis kan niet worden geladen.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

15.3.60 Aanvullende contextresolutie wordt niet ondersteund met optionele aanwijzingen. (IES 10834)

Oorzaak

De optionele aanwijzingen in een query genereren extra querycontextresolutie die niet wordt ondersteund.

Actie

Verwijder de optionele aanwijzingen of maak ze verplicht.

15.3.61 Ongeldige gegevens in kolom '{col_name}'. (IES 10840)

Oorzaak

Een databasekolom waarnaar de query verwijst, bevat ongeldige gegevens.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

15.3.62 `On geldige UTF-8-tekenreeks in kolom '{col_name}'. (IES 10841)`

Oorzaak

Een databasekolom waarnaar de query verwijst, bevat ongeldige gegevens.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

15.3.63 `Het bestand dat vereist is om de query te maken of bij te werken, is niet op het bestandssysteem gevonden. Bestand niet gevonden: '{filename}'. (IES 10850)`

Oorzaak

Het bestand {filename} is niet gevonden in het bestandssysteem.

Actie

Controleer de locatie van {bestandsnaam} of neem contact op met uw beheerder.

15.3.64 `Het bestand dat is vereist om de query te vernieuwen, is niet op het bestandssysteem gevonden. Bestand niet gevonden: "{filename}" (IES 10851)`

Oorzaak

Het lijkt of het bestand ontbreekt of is verwijderd, of dat de naam van het bestand is gewijzigd.

Actie

Vraag dit aan uw systeembeheerder.

15.3.65 De query op dit bestand kan niet worden vernieuwd: de structuur van bestand "{filename}" komt niet overeen. (IES 10852)

Oorzaak

Mogelijk is het bestand gewijzigd sinds de query voor het laatst werd uitgevoerd.

Actie

Vraag bij de beheerder of de universe-ontwerper na of het bestand is gewijzigd.

15.3.66 Fout afkomstig uit persoonlijke gegevensprovider: {message}. (IES 10853)

Oorzaak

Het bestand dat gegevens verstrekt aan een persoonlijke gegevensprovider, is mogelijk beschadigd of niet aanwezig.

Actie

Controleer of het bestand aanwezig is en dat het geen fouten bevat.

15.3.67 Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: het bestandspad is ongeldig. (IES 10870)

Oorzaak

Het Excel-bestand kan niet worden gevonden op het bestandssysteem.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

15.3.68 Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: de benoemde bereiken kunnen niet worden opgehaald. (IES 10872) (IES 10871)

Oorzaak

De persoonlijke gegevensprovider van Excel kan niet worden gemaakt of gevonden omdat de werkmap beveiligd is.

Actie

Verwijder de bescherming van de Excel-werkmap of neem contact op met de beheerder als u geen toegang tot het Excel-bestand hebt.

15.3.69 Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: de werkmap kan niet worden geopend. (IES 10872)

Oorzaak

Het Excel-bestand kan niet worden geopend.

Actie

Verifieer het Excel-bestand of neem contact op met de beheerder.

15.3.70 Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: de benoemde bereiken kunnen niet worden opgehaald. (IES 10873)

Oorzaak

Er kunnen geen gegevens worden opgehaald van een benoemd celbereik.

Actie

Controleer het Excel-bestand of neem contact op met de beheerder.

15.3.71 Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: gegevens kunnen niet uit het bestand worden opgehaald. (IES 10874)

Oorzaak

Er kunnen geen gegevens worden opgehaald uit het Excel-bestand.

Actie

Verifieer het bestand of neem contact op met de beheerder.

15.3.72 Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: gegevens kunnen niet uit het bestand worden opgehaald. (IES 10875)

Oorzaak

Er kunnen geen gegevens worden opgehaald van het Excel-bestand.

Actie

Verifieer het bestand of neem contact op met de beheerder.

15.3.73 Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: de iterator voor de gegevensset kan niet worden gemaakt. (IES 10876)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van gegevens uit het Excel-bestand.

Actie

Verifieer het bestand of neem contact op met de beheerder.

15.3.74 Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: er is geen werkblad beschikbaar. (IES 10877)

Oorzaak

Er kan geen werkblad in het Excel-bestand worden gevonden.

Actie

Verifieer het bestand of neem contact op met de beheerder.

15.3.75 Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: de lijst met werkbladen kan niet worden opgehaald. (IES 10878)

Oorzaak

De lijst met werkbladen kan niet worden opgehaald uit het Excel-bestand.

Actie

Verifieer het bestand of neem contact op met de beheerder.

15.3.76 Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: ongeldige gegevens opgehaald uit de geselecteerde reeks. (IES 10879)

Oorzaak

De gegevens die zijn opgehaald uit een reeks in het Excel-bestand, zijn ongeldig.

Actie

Verifieer het bestand of neem contact op met de beheerder.

15.3.77 Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: het geselecteerde werkblad is ongeldig. (IES 10880)

Oorzaak

Het Excel-werkblad is ongeldig.

Actie

Verifieer het Excel-bestand of neem contact op met de beheerder.

15.3.78 Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de steekproefgegevens. (IES 10881)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van gegevens uit het Excel-bestand.

Actie

Verifieer het bestand of neem contact op met de beheerder.

15.3.79 Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: er is een fout opgetreden tijdens het maken van de gegevensiterator. (IES 10882)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van gegevens uit het Excel-bestand.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

15.3.80 Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de gegevens. (IES 10883)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van gegevens uit het Excel-bestand.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

15.3.81 Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: er is een interne fout opgetreden. (IES 10884)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van gegevens uit het Excel-bestand.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

15.3.82 Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: ongeldige bereikselectie. (IES 10885)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van gegevens uit het Excel-bestand, omdat het geselecteerde bereik niet geldig is.

Actie

Verifieer het bestand of neem contact op met de beheerder.

15.3.83 Kan de persoonlijke Excel-gegevensprovider niet maken of bijwerken: de bereikselectie komt niet overeen met het werkblad. (IES 10886)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van gegevens uit het Excel-bestand, omdat de bereikselectie niet overeenkomt met het werkblad.

Actie

Verifieer het bestand of neem contact op met de beheerder.

15.3.84 Een voorwaarde op een object verwijst naar een object uit een andere query van een ander type. (IES 10887)

Oorzaak

Het object in de andere query heeft een ander gegevenstype dan het object in de voorwaarde.

Actie

Corrigeer de voorwaarde.

15.3.85 Een voorwaarde op een object verwijst naar een object in een andere query die niet bestaat. (IES 10888)

Oorzaak

Het object of de query waar de voorwaarde naar verwijst, bestaat niet.

Actie

Corrigeer de voorwaarde.

15.3.86 De query bevat een kringafhankelijkheid. (IES 10889)

Oorzaak

De query heeft een kringafhankelijkheid.

Actie

Verwijder de kringafhankelijkheid uit de query.

15.3.87 Databasefout: {error_db}. (IES 10901)

Oorzaak

De database retourneert de fout die in het bericht wordt vermeld.

Actie

Raadpleeg uw beheerder en geef de details door van de fout die is opgetreden.

15.3.88 Query heeft de vaste tijdslimiet overschreden: {error_db}. (IES 10902)

Oorzaak

De query kan geen gegevens retourneren omdat de uitvoering te lang heeft geduurd.

Actie

Voer de query opnieuw uit. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen.

15.3.89 `Ongeldig type databaseveld: {db_fieldname}. (IES 10903)`

Oorzaak

Het databaseveld dat in het bericht wordt vermeld, bevat een ongeldig gegevenstype.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

16 Installatie: foutberichten (INS)

Er zijn de volgende categorieën met foutberichten die bij de installatie kunnen worden weergegeven (INS):

| Bereik | Categorie |
|-----------------|-------------------|
| INS 00000-00002 | Installatie (INS) |
| INS 00286-00300 | Installatie (INS) |
| INS 00301-00305 | Installatie (INS) |

16.1 INS 00000-00002

16.1.1 `Gebruik een gebruikersaccount met beheerdersrechten. (INS00001)`

Oorzaak

Uw gebruikersaccount heeft onvoldoende rechten.

Actie

Meld u aan met een beheerdersaccount.

16.1.2 `Installeer Microsoft .NET Framework 2.0 of hoger. (INS00002)`

Oorzaak

Microsoft .NET Framework 3.5 (of hoger) ontbreekt.

Actie

Installeer Microsoft .NET Framework 3.5 (of hoger).

16.2 INS 00286-00293

16.2.1 Dit product kan niet op dezelfde computer worden geïnstalleerd als BI-platformservices. INS000286 (INS00286)

Oorzaak

Information Platform Services-software is op deze computer geïnstalleerd.

Actie

U moet Information Platform Services verwijderen voordat u SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform installeert.

16.2.2 Gebruik een gebruikersaccount met beheerdersrechten. INS00287

Oorzaak

Uw Windows-gebruikersaccount heeft onvoldoende rechten.

Actie

Meld u aan met een beheerdersaccount.

16.2.3 U kunt dit product niet installeren als hoofdgebruiker. INS00288

Oorzaak

Uw Unix-gebruikersaccount heeft hoofdrechten.

Actie

Meld u aan als gebruiker die geen standaardrechten heeft.

16.2.4 Een eerdere installatie kan pas worden voltooid als het systeem opnieuw wordt opgestart. Start Windows opnieuw op en voer het installatieprogramma opnieuw uit. INS00289

Oorzaak

De installatievereiste controleert de inhoud van de volgende registersleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations

Als de sleutel is ingevuld, zijn er bestandswijzigingen die na het opnieuw opstarten moeten worden gemaakt. Deze worden geactiveerd tijdens programma-installatie of als de achtergrondupdates actief zijn.

Actie

Start de computer opnieuw op voordat u het installatieprogramma uitvoert. In sommige gevallen moet er meermaals opnieuw worden opgestart om deze fout op te lossen. Als het probleem niet wordt opgelost door opnieuw op te starten, kunt u de registersleutel ook verwijderen en de installatie voortzetten.

16.2.5 Verwijder SAP Crystal Reports Server voordat u #product.boe64_name# op dezelfde computer installeert. INS00290

Oorzaak

RAS (Report Application Server) is op deze computer geïnstalleerd.

Actie

U moet RAS verwijderen voordat u SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform installeert.

16.2.6 #product.boe64_name# is al op deze computer geïnstalleerd. INS00291

Oorzaak

SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform is al op deze computer geïnstalleerd.

Actie

U moet SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform verwijderen voordat u Information Platform Services installeert.

16.2.7 Dit product moet op een 64-bits besturingssysteem worden geïnstalleerd.
Controleer of uw systeem aan deze vereiste voldoet. INS00292

Oorzaak

Dit besturingssysteem is geen 64 bits.

Actie

U kunt de installatie alleen op een 64-bits besturingssysteem uitvoeren.

16.2.8 localhost, 127.0.0.1 of de hostnaam van de computer kan niet worden gepingd.
INS00293

Oorzaak

localhost of 127.0.0.1 zijn niet bereikbaar.

Actie

Zorg ervoor dat het hosts-bestand geldig is, en dat localhost en 127.0.0.1 bereikbaar zijn.

16.2.9 Er is onvoldoende vrije ruimte in /tmp. INS000295 (INS00295)

Oorzaak

Er is onvoldoende vrije ruimte in /tmp.

Actie

Volg de onderstaande richtlijnen om schijfruimte vrij te maken:

| Platform | Vereiste schijfruimte |
|----------|-----------------------|
| Linux | 100 MB |
| AIX | 190 MB |
| Solaris | 100 MB |
| HPUX | 340 MB |

16.2.10 De UID en GID mogen niet groter zijn dan 65536. INS000296 (INS00296)

Oorzaak

DB2 ondersteunt geen installaties met een UID of GID groter dan 65536.

Actie

Voer de installatie uit met een gebruiker die een UID en GID heeft die lager is dan 65536.

16.2.11 Installeer Microsoft .NET Framework 3.5 of hoger. (INS00297)

Oorzaak

Microsoft .NET Framework 3.5 (of hoger) ontbreekt.

Actie

Installeer Microsoft .NET Framework 3.5 (of hoger).

16.2.12 Installeer Microsoft .NET Framework 3.0 of hoger. (INS00298)

Oorzaak

Microsoft .NET Framework 3.0 (of hoger) ontbreekt.

Actie

Installeer Microsoft .NET Framework 3.0 (of hoger).

16.2.13 Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime niet aangetroffen, installeer deze. (INS00299)

Oorzaak

Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime ontbreekt.

Actie

Installeer Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime.

16.2.14 Installeer Microsoft Office 2003 of hoger. (INS00300)

Oorzaak

Microsoft Office 2003 (of hoger) ontbreekt.

Actie

Installeer Microsoft Office 2003 (of hoger).

16.3 INS 00301-00340

16.3.1 Deze update is van toepassing op #productname# #product_version# #product_patch#, welke niet gedetecteerd is. (INS00301)

Oorzaak

Microsoft SharePoint 2007 ontbreekt.

Actie

Installeer Microsoft SharePoint 2007.

16.3.2 #productname# #product_version# heeft een hogere versie dan deze update, dus de update is niet van toepassing. Doorgaan wordt niet aanbevolen. (INS00302)

Oorzaak

De Windows SharePoint Service Administration-service is niet actief.

Actie

Start de Windows SharePoint Service Administration-service.

16.3.3 Deze update is van toepassing op #productname# #product_version#, welke niet gedetecteerd is. (INS00303)

Oorzaak

Microsoft .NET Framework 2.0 (of hoger) ontbreekt.

Actie

Installeer Microsoft .NET Framework 2.0 (of hoger).

16.3.4 `Voer een update uit van Microsoft Office 2003 (KB907417). (INS00304)`

Oorzaak

Microsoft Office is niet geïnstalleerd.

Actie

Installeer Microsoft Office.

16.3.5 `Installeer Microsoft Visual Studio 2010 voordat u dit product installeert. (INS00305)`

Oorzaak

Microsoft Visual Studio 2010 ontbreekt.

Actie

Installeer Microsoft Visual Studio 2010.

16.3.6 `De installatie kan niet worden voortgezet. Het installatieprogramma kan niet schrijven naar het ODBC-systeeminformatiebestand dat in uw omgeving is gedefinieerd: [OdbcIniPath]. Om verbinding te kunnen maken met de gebundelde database, moet het installatieprogramma DSN-vermeldingen naar dit bestand schrijven. (INS00340)`

Oorzaak

Tijdens de installatie van de gebundelde SQL Anywhere voor de CMS- en controledatabase op Unix, probeert het installatieprogramma nieuwe DSN-vermeldingen te vinden en naar een bestaand ODBC-

systeeminformatiebestand te schrijven. Deze fout doet zich voor als een van volgende situaties wordt aangetroffen:

- Het ODBC-systeeminformatiebestand is door het installatieprogramma gedetecteerd, maar er kan niet naar dit bestand worden geschreven.
- Het ODBC-systeeminformatiebestand kan niet worden gevonden op de locatie die wordt opgegeven door de omgevingsvariabelen `$ODBCINI` of `$ODBC_INI`.

Actie

Controleer of de gebruikersaccount waarmee het installatieprogramma wordt uitgevoerd, schrijfrechten heeft voor een bestaand ODBC-systeeminformatiebestand op de computer. Het installatieprogramma controleert op de volgende punten:

- De bestandsnaam en het pad die zijn opgegeven door `$ODBCINI`.
- De bestandsnaam en het pad die zijn opgegeven door `$ODBC_INI`.
- Een bestand met de naam `.odbc.ini` met het pad opgegeven door `$ODBCHOME`.
- Een bestand met de naam `.odbc.ini` met het pad opgegeven door `$HOME` of in de basismap van de gebruikersaccount.
- Een bestand met de naam `.odbc.ini` in elk pad dat is opgegeven door `$PATH`.

Als de variabelen `$ODBCINI` of `$ODBC_INI` zijn ingesteld op een ongeldige bestandsnaam en een ongeldig pad, stel de variabele dan in op een geldig bestand waarnaar kan worden geschreven, of schakel de variabele uit. Als er geen bestaand bestand is gedetecteerd of ingesteld, maakt het installatieprogramma zelf een bestand met nieuwe DSN-vermeldingen in `<<BIP_INSTALL_DIR>>/sap_bobj/enterprise_xi40/odbc.ini`.

Als deze problemen zijn opgelost, moet het installatieprogramma opnieuw worden uitgevoerd.

17 Console voor beheer van levenscyclus: foutberichten

Er zijn de volgende categorieën met foutberichten van console voor beheer van levenscyclus:

| Bereik | Categorie |
|--|--|
| LMC00001 - LMC00008 LMS00001 - LMS00027 LMS0022 LMS00101 - LMS00109 | Beheer van levenscyclus: foutberichten |
| VDC00001 - VDC00010 VDS00001 - VDS00029 | Visueel verschil: foutberichten |

17.1 Beheer van levenscyclus: foutberichten

17.1.1 `LCM-CMS is null of niet aangemeld. (LMC 00001)`

Oorzaak

U hebt de details van de LCM-CMS niet opgegeven of u bent niet aangemeld.

Actie

Geef de details van de LCM-CMS op of meld u aan bij de LCM-CMS.

17.1.2 `CMS is null of niet aangemeld. De CMS kan zowel bron als doel zijn. (LMC 00002)`

Oorzaak

U hebt de details van de bron- en/of doel-CMS niet opgegeven en/of u bent niet aangemeld.

Actie

Geef de details voor de bron- en/of doel-CMS op of meld u aan bij de bron- en/of doel-CMS.

17.1.3 `Gebruikersnaam is null of leeg. (LMC 00003)`

Oorzaak

Er is geen gebruikersnaam opgegeven.

Actie

Geef een geldige gebruikersnaam op.

17.1.4 `Wachtwoord is null of leeg. (LMC 00004)`

Oorzaak

Er is geen wachtwoord opgegeven.

Actie

Geef het juiste wachtwoord op.

17.1.5 `Er zijn geen bronnen om te exporteren. (LMC 00005)`

Oorzaak

BIAR-bestand ontbreekt of is leeg.

Actie

Selecteer een geldig BIAR-bestand.

17.1.6 `Bron-CMS is null of niet aangemeld. (LMC 00006)`

Oorzaak

U hebt de details van de bron-CMS niet opgegeven, of u bent niet aangemeld.

Actie

Geef de details van de bron-CMS op of meld u aan.

17.1.7 `Doel-CMS is null of niet aangemeld. (LMC 00007)`

Oorzaak

U hebt de details van de doel-CMS niet opgegeven of u bent niet aangemeld.

Actie

Geef de details van de doel-CMS op of meld u aan.

17.1.8 `Doel kan niet hetzelfde zijn als bron. (LMC 00008)`

Oorzaak

De bron- en doel-CMS zijn hetzelfde.

Actie

Selecteer een doel-CMS die anders is dan de bron-CMS.

17.1.9 Aanmelden bij BusinessObjects LifeCycle Manager mislukt. (LMS 00001)

Oorzaak

Gebruikersnaam en/of wachtwoord zijn mogelijk niet geldig.

Actie

Geef een geldige gebruikersnaam en/of wachtwoord op.

17.1.10 Afmelden bij de console voor beheer van levenscyclus voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform is mislukt. (LMS 00002)

Oorzaak

CMS werkt mogelijk niet.

Actie

Geen.

17.1.11 De taak bevat een bovenliggende id die kleiner is dan nul. Deze taak is ongeldig. (LMS 00003)

Oorzaak

De id van het bovenliggende element van de taak is ongeldig.

Actie

Geef een geldige id op voor het bovenliggende element van de taak.

17.1.12 Taak kan niet worden gemaakt. Raadpleeg de stapeltracering. (LMS 00004)

Oorzaak

De LCM-CMS werkt mogelijk niet. Raadpleeg de stapeltracering voor andere oorzaken.

Actie

Start de LCM-CMS opnieuw op, of raadpleeg de stapeltracering en voer de toepasselijke correcties uit.

17.1.13 Kan de taak niet opslaan. (LMS 00005)

Oorzaak

De LCM-CMS werkt mogelijk niet. Raadpleeg de stapeltracering voor andere oorzaken.

Actie

Start de LCM-CMS opnieuw op, of raadpleeg de stapeltracering en voer de toepasselijke correcties uit.

17.1.14 Kan geen taak maken op basis van bestaande taak. (LMS 00006)

Oorzaak

Taak bestaat mogelijk niet.

Actie

Selecteer een geldige taak.

17.1.15 Aanmelden bij CMS (bron/doel) is mislukt. (LMS 00007)

Oorzaak

Gebruikersnaam en/of wachtwoord zijn mogelijk niet geldig.

Actie

Geef een geldige gebruikersnaam en/of wachtwoord op.

17.1.16 Afmelden bij CMS (bron/doel) is mislukt. (LMS 00008)

Oorzaak

CMS werkt mogelijk niet.

Actie

Geen.

17.1.17 Taak is niet verhoogd. (LMS 00009)

Oorzaak

Raadpleeg de stapeltracering voor de precieze oorzaak.

Actie

Raadpleeg de stapeltracering en onderneem toepasselijke actie.

17.1.18 Controleer de stapeltracering om te bepalen waarom de taak niet is uitgevoerd. (LMS 00010)

Oorzaak

Het planningsproces werkt mogelijk niet.

Actie

Start het planningsproces opnieuw.

17.1.19 Planning van taak mislukt. (LMS 00011)

Oorzaak

Het planningsproces werkt mogelijk niet.

Actie

Start het planningsproces opnieuw.

17.1.20 Kan taak niet ophalen. Selecteer een geldige LCM-taak. (LMS 00012)

Oorzaak

De taak bestaat mogelijk niet.

Actie

Selecteer een geldige taak.

17.1.21 Kan de taak niet ophalen op naam. (LMS 00013)

Oorzaak

Er bestaat mogelijk geen taak met die naam.

Actie

Geef een geldige taaknaam op.

17.1.22 Kan de taakgeschiedenis niet ophalen. (LMS 00014)

Oorzaak

Taakgeschiedenis bestaat mogelijk niet.

Actie

Geen.

17.1.23 Kan geen unieke bronnen uit de opgegeven set van afhankelijkheden ophalen. (LMS 00015)

Oorzaak

Unieke bronnen bestaan mogelijk niet, of de afhankelijkheden zijn misschien niet geldig.

Actie

Zorg dat de unieke bronnen bestaan, of geef geldige afhankelijkheden op.

17.1.24 Kan het InfoObject met CUID = {0} niet ophalen. (LMS 00016)

Oorzaak

InfoObject bestaat mogelijk niet.

Actie

Selecteer een geldig InfoObject.

17.1.25 Query {0} is mislukt. (VDS 00013) (LMS 00017)

Oorzaak

Gebruiker heeft mogelijk niet de vereiste rechten. Raadpleeg de stapeltracering voor andere oorzaken.

Actie

Verleen de gebruiker de vereiste rechten, of raadpleeg de stapeltracering en neem de vereiste actie.

17.1.26 Kan lijst met bronnen niet uit de taak verwijderen. (LMS 00018)

Oorzaak

Bronnen bestaan mogelijk niet.

Actie

Selecteer geldige bronnen.

17.1.27 Fout tijdens het instellen van geactiveerde gebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering. (LMS 00019)

Oorzaak

De Controleservice werkt mogelijk niet.

Actie

Start de Controleservice opnieuw.

17.1.28 Fout bij het ophalen van ondersteunde controlegebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering. (LMS 00020)

Oorzaak

Ondersteunde controlegebeurtenissen bestaan mogelijk niet, of de Controleservice werkt niet.

Actie

Start de Controleservice opnieuw.

17.1.29 Fout bij het ophalen van geactiveerde controlegebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering. (LMS 00021)

Oorzaak

Geactiveerde controlegebeurtenissen bestaan mogelijk niet, of de Controleservice werkt niet.

Actie

Start de Controleservice opnieuw.

17.1.30 Er is een algemene uitzondering opgetreden in de LCM-toepassing. Raadpleeg de stapeltracering voor meer informatie. (LMS 00022)

Oorzaak

Raadpleeg de stapeltracering voor de precieze oorzaak.

Actie

Raadpleeg de stapeltracering en onderneem toepasselijke actie.

17.1.31 Aanmelden bij de bron-CMS is mislukt omdat de gebruiker de toegang geweigerd wordt door de beheerder. (LMS 00023)

Oorzaak

Beheerder heeft toegang tot het systeem geweigerd.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

17.1.32 Aanmelden bij de doel-CMS is mislukt omdat de gebruiker de toegang geweigerd wordt door de beheerder. (LMS 00024)

Oorzaak

Beheerder heeft toegang tot het systeem geweigerd.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

17.1.33 De locatie van het LCMbiar-bestand voor het importeren van bronnen ontbreekt of is ongeldig. (LMS 00025)

Oorzaak

De locatie van het LCMBIAR-bestand is ongeldig.

Actie

Geef een geldige locatie voor het LCMBIAR-bestand op.

17.1.34 De locatie van het LCMbiar-bestand voor het exporteren van bronnen ontbreekt of is ongeldig. (LMS 00026)

Oorzaak

De locatie waarnaar het LCMBIAR-bestand moet worden geëxporteerd, is ongeldig.

Actie

Selecteer een geldige locatie om het LCMBIAR-bestand te exporteren.

17.1.35 De geselecteerde taak is null of ongeldig. Selecteer een geldige LCM-taak. (LMS 00027)

Oorzaak

De geselecteerde taak is ongeldig.

Actie

Selecteer een geldige taak.

17.1.36 Kan geen bron toevoegen aan het hulpprogramma voor versiebeheer. (LMS 00101)

Oorzaak

De VMS-service van de LCM of de VMS-service werkt mogelijk niet.

Actie

Start de VMS-service van de LCM of de VMS-service.

17.1.37 Uitchecken van de bron is mislukt. (LMS 00103)

Oorzaak

De VMS-service van de LCM of de VMS-service werkt mogelijk niet.

Actie

Start de VMS-service van de LCM of de VMS-service.

17.1.38 Kan de revisiegeschiedenis niet ophalen. (LMS 00104)

Oorzaak

De VMS-service van de LCM of de VMS-service werkt mogelijk niet.

Actie

Start de VMS-service van de LCM of de VMS-service.

17.1.39 Kan de revisie niet ophalen uit versiebeheer. (LMS 00105)

Oorzaak

De VMS-service van de LCM of de VMS-service werkt mogelijk niet.

Actie

Start de VMS-service van de LCM of de VMS-service.

17.1.40 Kan de laatste revisie niet ophalen. (LMS 00106)

Oorzaak

De VMS-service van de LCM of de VMS-service werkt mogelijk niet.

Actie

Start de VMS-service van de LCM of de VMS-service.

17.1.41 Kan de werkruimterevisie niet ophalen. (LMS 00107)

Oorzaak

De VMS-service van de LCM of de VMS-service werkt mogelijk niet.

Actie

Start de VMS-service van de LCM of de VMS-service.

17.1.42 Kan het versiebeheersysteem niet ophalen. Raadpleeg de stapeltracering. (LMS 00108)

Oorzaak

De LCM-CMS werkt mogelijk niet.

Actie

Start de LCM-CMS opnieuw.

17.1.43 Kan de versie van de gegevensopslagruimte niet ophalen. (LMS 00109)

Oorzaak

De VMS-service van de LCM of de VMS-service werkt mogelijk niet.

Actie

Start de VMS-service van de LCM of de VMS-service.

17.1.44 Fout bij het wissen van geactiveerde controlegebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering. (LMS 0022)

Oorzaak

De gegevensverzameling van de controlegebeurtenis in Appobject van LCM bestaat mogelijk niet.

Actie

Geen.

17.2 Visueel verschil: foutberichten

17.2.1 Aanmelden bij SAP BusinessObjects Visual Difference Server mislukt. (VDS 00001)

Oorzaak

Gebruikersnaam of wachtwoord ongeldig.

Actie

Voer een geldige gebruikersnaam en een geldig wachtwoord in.

17.2.2 Afmelden bij BusinessObjects Visual Difference is mislukt. (VDS 00002)

Oorzaak

CMS werkt mogelijk niet.

Actie

Probeer het later opnieuw.

17.2.3 Fout bij het ophalen van de CMS-lijst. (VDS 00003)

Oorzaak

Bestand waarin de CMS-lijst is opgeslagen, is mogelijk beschadigd.

Actie

Maak de lijst met Central Management Servers opnieuw aan.

17.2.4 Aanmelden bij CMS (bron of doel) mislukt. (VDS 00004)

Oorzaak

Gebruikersnaam of wachtwoord ongeldig.

Actie

Voer een geldige gebruikersnaam en een geldig wachtwoord in.

17.2.5 Afmelden bij CMS (bron of doel) mislukt. (VDS 00005)

Oorzaak

CMS werkt mogelijk niet.

Actie

Probeer het later opnieuw.

17.2.6 Fout bij het plannen van de taak. (VDS 00006)

Oorzaak

De taak kan niet worden opgeslagen vanwege onvoldoende rechten.

Actie

Stel de juiste rechten in.

17.2.7 Er is een algemene uitzondering opgetreden in Visual Difference Server.
Raadpleeg de stapeltracering voor meer informatie. (VDS 00007)

Oorzaak

Raadpleeg de stapeltracering voor de precieze oorzaak.

Actie

Raadpleeg de stapeltracering en onderneem toepasselijke actie.

17.2.8 Vergelijkingsactie mislukt. (VDS 00008)

Oorzaak

De service voor Visueel verschil is mogelijk niet actief of raadpleeg de logboeken voor andere oorzaken.

Actie

Start de service voor Visueel verschil opnieuw of raadpleeg de logboeken en neem toepasselijke actie.

17.2.9 Het initialiseren van bestand '{0}' is mislukt. (VDS 00009)

Oorzaak

De FRS is mogelijk niet beschikbaar.

Actie

Start de FRS opnieuw.

17.2.10 Het instellen van de lijst met objecten in bestand '{0}' is mislukt. (VDS 00010)

Oorzaak

Ongeldig bestand of bestand heeft geen schrijfrechten.

Actie

Selecteer een geldig bestand of stel de schrijfrechten in.

17.2.11 Het maken van een info-object met progamma-id = {0} is mislukt. (VDS 00012)

Oorzaak

Programma-id bestaat al.

Actie

Geen.

17.2.12 Kan het InfoObject met cuid = {0} niet ophalen. (VDS 00013)

Oorzaak

Ongeldig InfoObject.

Actie

Selecteer een geldig InfoObject.

17.2.13 Het maken van een InfoObject met si_id = {0} is mislukt. (VDS 00014)

Oorzaak

InfoObject kan niet worden gemaakt.

Actie

Geen.

17.2.14 Kan eigenschap {0} niet instellen met waarde {1}. (VDS 00015)

Oorzaak

Ongeldige eigenschap of waarde.

Actie

Controleer de eigenschap of waarde.

17.2.15 Kan de waarde van eigenschap {0} niet ophalen. (VDS 00016)

Oorzaak

Eigenschap bestaat mogelijk niet.

Actie

Controleer de eigenschap.

17.2.16 Fout bij het ophalen van controlehandler. Raadpleeg de stapeltracering. (VDS 00017)

Oorzaak

De Controleservice werkt mogelijk niet.

Actie

Start de Controleservice opnieuw.

17.2.17 Fout bij het toevoegen van controlegebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering. (VDS 00018)

Oorzaak

De Controleservice werkt mogelijk niet.

Actie

Start de Controleservice opnieuw.

17.2.18 Fout bij het toevoegen van detail van controlegebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering. (VDS 00019)

Oorzaak

De Controleservice werkt mogelijk niet.

Actie

Start de Controleservice opnieuw.

17.2.19 Fout bij het toewijzen van een controlegebeurtenis. Raadpleeg de stapeltracering. (VDS 00020)

Oorzaak

De Controleservice werkt mogelijk niet.

Actie

Start de Controleservice opnieuw.

17.2.20 Fout tijdens het instellen van geactiveerde gebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering. (VDS 00021)

Oorzaak

De Controleservice werkt mogelijk niet.

Actie

Start de Controleservice opnieuw.

17.2.21 Fout bij het ophalen van ondersteunde controlegebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering. (VDS 00022)

Oorzaak

Ongeldige controlegebeurtenissen of de Controleservice werkt niet.

Actie

Start de Controleservice opnieuw.

17.2.22 Fout bij het ophalen van geactiveerde controlegebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering. (VDS 00023)

Oorzaak

Geactiveerde controlegebeurtenissen bestaan mogelijk niet, of de Controleservice werkt niet.

Actie

Start de Controleservice opnieuw.

17.2.23 Fout bij het valideren van het controlegebeurtenistype. Raadpleeg de stapeltracering (VDS 00024).

Oorzaak

De Controleservice werkt mogelijk niet.

Actie

Start de Controleservice opnieuw.

17.2.24 Fout bij het ophalen van gebeurtenisobjecten. Raadpleeg de stapeltracering. (VDS 00025)

Oorzaak

Gebeurtenisobjecten bestaan mogelijk niet, of de Controleservice werkt niet.

Actie

Start de Controleservice opnieuw.

17.2.25 Fout bij het wissen van geactiveerde controlegebeurtenissen. Raadpleeg de stapeltracering. (VDS 00026)

Oorzaak

De gegevensverzameling van de controlegebeurtenis in Appobject van LCM bestaat mogelijk niet.

Actie

Geen.

17.2.26 Fout bij het maken van het aanmeldingstoken. Raadpleeg de stapeltracering. (VDS 00027)

Oorzaak

CMS werkt mogelijk niet.

Actie

Start de CMS opnieuw.

17.2.27 Aanmelding bij de bron-CMS mislukt omdat de gebruiker de toegang geweigerd wordt door de beheerder. (VDS 00028)

Oorzaak

Beheerder heeft gebruiker toegang tot het systeem geweigerd.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

17.2.28 Aanmelding bij de doel-CMS mislukt omdat de gebruiker de toegang geweigerd wordt door de beheerder. (VDS 00029)

Oorzaak

Beheerder heeft gebruiker toegang tot het systeem geweigerd.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

17.2.29 Visueel verschil-CMS is null of niet aangemeld. (VDC 00001)

Oorzaak

De details van de Visueel verschil-CMS zijn niet opgegeven of de gebruiker is niet aangemeld.

Actie

Geef de details van de Visueel verschil-CMS op of meld u aan.

17.2.30 Gebruikersnaam is null of leeg. (VDC 00002)

Oorzaak

Ongeldige gebruikersnaam.

Actie

Geef een geldige gebruikersnaam op.

17.2.31 Wachtwoord is null of leeg. (VDC 00003)

Oorzaak

Ongeldig wachtwoord.

Actie

Geef een geldig wachtwoord op.

17.2.32 Verificatie is null of leeg. (VDC 00004)

Oorzaak

Er is geen verificatie opgegeven.

Actie

Geef een verificatie op.

17.2.33 Mapnaam bestaat al. (VDC 00005)

Oorzaak

Naam van de map bestaat al.

Actie

Geef een unieke mapnaam op.

17.2.34 `CMS is null of niet aangemeld. De CMS kan bron of doel zijn. (VDC 00007)`

Oorzaak

U hebt de details van de bron- en/of doel-CMS niet opgegeven of u bent niet aangemeld.

Actie

Geef de details voor de bron- en/of doel-CMS op of meld u aan bij de bron-CMS.

17.2.35 `Bron-CMS is null of niet aangemeld. (VDC 00008)`

Oorzaak

U hebt de details van de bron-CMS niet opgegeven, of u bent niet aangemeld.

Actie

Geef de details van de bron-CMS op of meld u aan.

17.2.36 `Doel-CMS is null of niet aangemeld. (VDC 00009)`

Oorzaak

U hebt de details van de doel-CMS niet opgegeven of u bent niet aangemeld.

Actie

Geef de details van de doel-CMS op of meld u aan.

17.2.37 Fout bij het parseren van de datum volgens de opgegeven notatie. (VDC 00010)

Oorzaak

Ongeldige datumnotatie ingesteld in de planner.

Actie

Stel de datum in met de juiste notatie.

18 Zoeklijst: foutberichten

18.1 Zoeklijst (LOV): foutberichten

Zoeklijstfoutberichten zijn in de volgende bereiken en categorieën ingedeeld:

| Bereik | Categorie |
|-------------------|-----------|
| LOV0001 - LOV0002 | Zoeklijst |

18.1.1 Te veel geselecteerde waarden. (LOV0001)

Oorzaak

U probeerde meer dan het aantal toegestane waarden te selecteren in een zoeklijst in het Queryvenster. Standaard kunt u tot 99 waarden tegelijk selecteren.

Actie

Selecteer niet meer dan 99 waarden.

Oorzaak

U hebt minder dan 99 waarden geselecteerd toen deze fout werd weergegeven. Dit betekent dat er een beperking is ingesteld in het PRM-bestand voor uw database. Deze beperking wordt ingesteld met de parameter [MAX_INLIST_VALUES](#).

Actie

Verwijder deze parameter of stel de limiet in op een hoger aantal.

18.1.2 U hebt geen toestemming om deze universe te gebruiken. (LOV0002)

Oorzaak

U hebt geen toegangsrecht voor deze universe (waaraan zoeklijsten zijn toegewezen).

Actie

Neem contact op met de BusinessObjects-supervisor voor informatie over de universes waarvoor u wel een toegangsrecht hebt.

18.2 Zoeklijst (VAR): foutberichten

Zoeklijstfoutberichten zijn in de volgende bereiken en categorieën ingedeeld:

| Bereik | Categorie |
|---------|-----------|
| VAR0001 | Zoeklijst |

18.2.1 Syntaxisfout (VAR0001)

Oorzaak

De query bevat een voorwaarde met een aanwijzing waarvoor u een of meer waarden moet invoeren die zijn gescheiden door een scheidingsteken. Het scheidingsteken is meestal een puntkomma (;) of een komma (.). In het Configuratiescherm van Windows (Landinstellingen) wordt aangegeven welk scheidingsteken u moet gebruiken.

De fout wordt veroorzaakt door het gebruikte scheidingsteken. Mogelijk hebt u het teken aan het begin van de aanwijzing getypt of tweemaal getypt tussen twee waarden.

Actie

Voer de waarden opnieuw in, gescheiden door een scheidingsteken tussen elke waarde in het dialoogvenster Waarden invoeren of selecteren.

19 Live Office (LO)-fouten

De volgende foutberichten zijn aanwezig in Live Office:

| Bereik | Categorie |
|---------------------|--------------------|
| LO 01001 - LO 26627 | Live Office-fouten |

19.1 LO 01000 - LO 01999

19.1.1 `De toepassing is niet gereed. Probeer het later nog eens. (LO 01001)`

Oorzaak

De Microsoft Office-toepassing is niet gereed om gegevens te accepteren.

Actie

Probeer het later opnieuw.

19.1.2 `Er is een fout opgetreden bij het vernieuwen. (LO 01003)`

Oorzaak

Deze fout kan de volgende oorzaken hebben:

- Het rapport is beschadigd.
- Het Live Office-object wordt ingevoegd in niet-ondersteunde gebieden, zoals in de kop- of voettekst van een Word-document, of in een diamodel van Office 2007 PowerPoint.
- De server is niet toegankelijk.

Actie

- Controleer in BI-startpunt of het document geldig is. Meld u af en aan op het SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform via het dialoogvenster Live Office-optie. Start de Microsoft Office-toepassing opnieuw.
- Voeg geen Live Office-objecten in niet-ondersteunde gebieden in.

- Herstel de netwerkverbinding of start de server op.

Controleer de foutdetails voor meer informatie.

19.1.3 `Dit document is niet bijgewerkt. (LO 01004)`

Oorzaak

Deze fout treedt op als u een Office-document bijwerkt dat in een eerdere versie van Live Office is gemaakt. Dit probleem kan worden veroorzaakt door:

- Het rapport is beschadigd.
- Het Live Office-object wordt ingevoegd in een niet-ondersteund gebied, zoals in de kop- of voettekst van een Word-document, of in een diamodel van Office 2007 PowerPoint.
- De server is niet toegankelijk.

Actie

- Controleer in BI-startpunt of het document geldig is. Meld u af en aan op het SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform via het dialoogvenster Live Office-optie. Start de Office-toepassing opnieuw.
- Voeg geen Live Office-objecten in niet-ondersteunde gebieden in.
- Herstel de netwerkverbinding of start de server op.
- Controleer de foutdetails voor meer informatie.

19.1.4 `Om gegevensverlies te voorkomen, kunnen cellen met inhoud in Microsoft Excel niet worden verplaatst. (LO 01005)`

Oorzaak

Om mogelijk gegevensverlies te voorkomen, kunnen cellen met inhoud in Microsoft Office Excel niet worden verplaatst.

Actie

Als de cellen geen gegevens bevatten die uit het werkblad kunnen worden verplaatst, kunt u opnieuw instellen welke cellen in Excel als niet-lege cellen worden beschouwd. Dit doet u door op `Ctrl+End` te drukken om naar de laatste niet-lege cel op het werkblad te gaan. Verwijder deze cel en alle cellen tussen deze cel en de laatste rij en kolom van de gegevens. Klik op [Opslaan](#).

19.2 LO 02000 - LO 02999

19.2.1 De sessie is niet gemaakt. Controleer de verbinding met de webservice. (LO 02001)

Oorzaak

Live Office kan geen verbinding maken met de SAP BusinessObjects-webservice. De netwerkverbinding is mogelijk niet beschikbaar of de SAP BusinessObjects-webservice reageert niet.

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk goed werkt, meldt u zich aan bij de CMC om te verifiëren dat de webservice goed werkt.

19.2.2 Er is een fout opgetreden bij het maken van een verbinding met de webservice. (LO 02002)

Oorzaak

Live Office kan geen verbinding maken met de SAP BusinessObjects-webservice. De netwerkverbinding is mogelijk niet beschikbaar of de SAP BusinessObjects-webservice reageert niet.

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk goed werkt, meldt u zich aan bij de CMC om te verifiëren dat de webservice goed werkt.

19.2.3 Er is een fout opgetreden bij het maken van een verbinding met de webservice. (LO 02003)

Oorzaak

Live Office kan geen verbinding maken met de SAP BusinessObjects-webservice. De netwerkverbinding is mogelijk niet beschikbaar of de SAP BusinessObjects-webservice reageert niet.

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk goed werkt, meldt u zich aan bij de CMC om te verifiëren dat de webservice goed werkt.

19.2.4 Er is een fout opgetreden bij het maken van een verbinding met de webservice. (LO 02004)

Oorzaak

Live Office kan geen verbinding maken met de SAP BusinessObjects-webservice. De netwerkverbinding is mogelijk niet beschikbaar of de SAP BusinessObjects-webservice reageert niet.

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk goed werkt, meldt u zich aan bij de CMC om te verifiëren dat de webservice goed werkt.

19.2.5 Er is een fout opgetreden bij het maken van een verbinding met de webservice. (LO 02005)

Oorzaak

Live Office kan geen verbinding maken met de SAP BusinessObjects-webservice. De netwerkverbinding is mogelijk niet beschikbaar of de SAP BusinessObjects-webservice reageert niet.

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk goed werkt, meldt u zich aan bij de CMC om te verifiëren dat de webservice goed werkt.

19.2.6 `Er is een fout opgetreden bij het openen van het bestand. (LO 02006)`

Oorzaak

Het Office-document dat u hebt geopend, is verwijderd uit SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform, of de CMS en de webservice zijn niet toegankelijk.

Actie

- Meld u in het dialoogvenster Live Office-optie af bij SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform en meld u opnieuw aan.
- Sluit de Office-toepassing en start deze opnieuw.
- Controleer in BI-startpunt of het document bestaat.
- Ping de server om te controleren of de netwerkverbinding goed werkt. Meld u ook aan bij de CMC en controleer of de CMS en webserver werken.

19.2.7 `Er is een fout opgetreden bij het opslaan van het bestand. (LO 02007)`

Oorzaak

Deze fout kan de volgende oorzaken hebben:

- U beschikt niet over de juiste rechten om objecten te wijzigen in de map waarin u de items hebt opgeslagen.
- De CMS en webservice zijn niet toegankelijk.
- Het Office-document dat u hebt geopend, is verwijderd van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform.

Actie

- Meld u in het optiesdialoogvenster van Live Office af bij SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform, meld u opnieuw aan en probeer opnieuw op te slaan.
- Start de Office-toepassing opnieuw en probeer opnieuw op te slaan.
- Zorg dat u over de vereiste rechten beschikt voor toegang tot de map.
- Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk op de juiste manier functioneert, meldt u zich aan bij de CMC en controleert u of de CMS en de webservice actief zijn.
- Controleer of het Office-document bestaat in BI-startpunt.

19.2.8 Er is een fout opgetreden bij het zoeken naar Crystal Reports-rapporteigenschappen. (LO 02008)

Oorzaak

Het Crystal Reports-rapport is niet beschikbaar. Het bestaat niet of het is verwijderd van de opgegeven locatie, of de verbinding met de SAP BusinessObjects-webservice is niet beschikbaar.

Actie

- Zorg ervoor dat de server toegankelijk is en de webservice goed werkt.
- Controleer in BI-startpunt of het document bestaat.
- Selecteer het object in Live Office en klik op 'Object weergeven in webbrowser' om te controleren of het object kan worden geopend. Zo niet, meld u dan af bij SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform in het dialoogvenster Live Office-optie en meld u opnieuw aan. Sluit ook de Office-toepassing en start deze opnieuw.

19.2.9 De server is niet beschikbaar. Controleer de netwerkverbinding en serverstatus. (LO 02009)

Oorzaak

Live Office kan geen verbinding maken met de SAP BusinessObjects-webservice. De netwerkverbinding is mogelijk niet beschikbaar of de SAP BusinessObjects-webservice reageert niet.

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk goed werkt, meldt u zich aan bij de CMC om te verifiëren dat de webservice en de CMS goed werken.

19.2.10 Er is een fout opgetreden tijdens het openen van het rapport. Het rapport bestaat niet, u hebt onvoldoende rechten om het rapport te openen of u kunt geen verbinding maken met de BusinessObjects-webservice. (LO 02010)

Oorzaak

U kunt het document niet openen vanuit de Live Office-cache. Het document bestaat niet, u beschikt niet over de juiste rechten voor het rapport of u kunt geen verbinding maken met de SAP BusinessObjects-webservice.

Actie

Controleer of het document bestaat en of u voldoende rechten hebt in BI-startpunt. Als dit het geval is, sluit u de Office-toepassing, start u de toepassing opnieuw en probeert u het nogmaals.

19.2.11 Er is een fout opgetreden tijdens het opslaan van het rapport. Het rapport bestaat niet of u kunt geen verbinding maken met de BusinessObjects-webservice. (LO 02011)

Oorzaak

U kunt het document niet slaan in de Live Office-cache. Het document bestaat niet of u kunt geen verbinding maken met de SAP BusinessObjects-webservice.

Actie

Controleer of het document bestaat in BI-startpunt. Als dit het geval is, sluit u de Office-toepassing, start u de toepassing opnieuw en probeert u het nogmaals.

19.2.12 Er is een fout opgetreden tijdens het vernieuwen van het rapport. (LO 02012)

Oorzaak

Deze fout heeft een van de volgende oorzaken:

- U tekent een Live Office-object in een niet-ondersteund gebied, zoals in de kop- of voettekst van een Word-document of in een diamodel van PowerPoint Office 2007.

- Het rapport is beschadigd.
- De server is niet toegankelijk.

Als de oorzaak niet in de lijst staat, controleer dan de foutdetails.

Actie

- Teken geen Live Office-objecten in niet-ondersteunde gebieden.
- Controleer in BI-startpunt of het document geldig is.
- Herstel de netwerkverbinding of start de server op.

Als er andere foutoorzaken zijn, zoek dan naar de oplossing aan de hand van de foutcode in de foutdetails.

19.2.13 Er is een fout opgetreden bij het invoegen van gegevens voor rijenset. (LO 02013)

Oorzaak

Deze fout heeft een van de volgende oorzaken:

- U tekent een Live Office-object in een niet-ondersteund gebied, zoals in de kop- of voettekst van een Word-document of in een diamodel van PowerPoint Office 2007.
- Het rapport is beschadigd.
- De server is niet toegankelijk.

Als de oorzaak niet in de lijst staat, controleer dan de foutdetails.

Actie

- Teken geen Live Office-objecten in niet-ondersteunde gebieden.
- Controleer in BI-startpunt of het document geldig is.
- Herstel de netwerkverbinding of start de server op.

Als er andere foutoorzaken zijn, zoek dan naar de oplossing aan de hand van de foutcode in de foutdetails.

19.2.14 Er is een fout opgetreden bij het invoegen van het rapportonderdeel. (LO 02014)

Oorzaak

Deze fout heeft een van de volgende oorzaken:

- U tekent een Live Office-object in een niet-ondersteund gebied, zoals in de kop- of voettekst van een Word-document of in een diamodel van PowerPoint Office 2007.
- Het rapport is beschadigd.
- De server is niet toegankelijk.

Als de oorzaak niet in de lijst staat, controleer dan de foutdetails.

Actie

- Teken geen Live Office-objecten in niet-ondersteunde gebieden.
- Controleer in BI-startpunt of het document geldig is.
- Herstel de netwerkverbinding of start de server op.

Als er andere foutoorzaken zijn, zoek dan naar de oplossing aan de hand van de foutcode in de foutdetails.

19.2.15 `Er is een fout opgetreden bij het invoegen van het paginasegment. (LO 02015)`

Oorzaak

Deze fout heeft een van de volgende oorzaken:

- U tekent een Live Office-object in een niet-ondersteund gebied, zoals in de kop- of voettekst van een Word-document of in een diamodel van PowerPoint Office 2007.
- Het rapport is beschadigd.
- De server is niet toegankelijk.

Als de oorzaak niet in de lijst staat, controleer dan de foutdetails.

Actie

- Teken geen Live Office-objecten in niet-ondersteunde gebieden.
- Controleer in BI-startpunt of het document geldig is.
- Herstel de netwerkverbinding of start de server op.

Als er andere foutoorzaken zijn, zoek dan naar de oplossing aan de hand van de foutcode in de foutdetails.

19.2.16 `Er is een fout opgetreden bij het invoegen van de kruistabel. (LO 02016)`

Oorzaak

Deze fout heeft een van de volgende oorzaken:

-
- U tekent een Live Office-object in een niet-ondersteund gebied, zoals in de kop- of voettekst van een Word-document of in een diamodel van PowerPoint Office 2007.
 - Het rapport is beschadigd.
 - De server is niet toegankelijk.

Als de oorzaak niet in de lijst staat, controleer dan de foutdetails.

Actie

- Teken geen Live Office-objecten in niet-ondersteunde gebieden.
- Controleer in BI-startpunt of het document geldig is.
- Herstel de netwerkverbinding of start de server op.

Als er andere foutoorzaken zijn, zoek dan naar de oplossing aan de hand van de foutcode in de foutdetails.

19.2.17 `Er is een fout opgetreden in het Microsoft Office-document. (LO 02017)`

Oorzaak

U hebt een Office SDK-fout aangetroffen.

Actie

Sluit de Office-toepassing en start deze opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, bewaart u het Live Office-logbestand en neemt u contact op met de klantendienst van SAP BusinessObjects.

19.2.18 `Er is een fout opgetreden in een query in BusinessObjects Business Intelligence-platform. (LO 02018)`

Oorzaak

U kunt geen verbinding maken met de SAP BusinessObjects-webservice, omdat er geen netwerkverbinding is of omdat de SAP BusinessObjects-webservice inactief is.

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk op de juiste manier functioneert, meldt u zich aan bij de CMC en controleert u of de webservice actief is.

19.2.19 Er is een fout opgetreden bij het maken van een verbinding met de webservice. (LO 02019)

Oorzaak

U kunt geen verbinding maken met de SAP BusinessObjects-webservice, omdat er geen netwerkverbinding is of omdat de SAP BusinessObjects-webservice inactief is.

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk op de juiste manier functioneert, meldt u zich aan bij de CMC en controleert u of de webservice actief is.

19.2.20 Er is een fout opgetreden bij het maken van een verbinding met de webservice. (LO 02020)

Oorzaak

U kunt geen verbinding maken met de SAP BusinessObjects-webservice, omdat er geen netwerkverbinding is of omdat de SAP BusinessObjects-webservice inactief is.

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk op de juiste manier functioneert, meldt u zich aan bij de CMC en controleert u of de webservice actief is.

19.2.21 Gegevensbron is niet gevonden. (LO 02021)

Oorzaak

Het Crystal Reports-rapport is niet beschikbaar. Het document bestaat niet of is verwijderd.

Actie

Controleer of het document bestaat in BI-startpunt of klik in Live Office op Object weergeven in webbrowser om te controleren of het document bestaat.

19.2.22 Gegevensbron is niet gevonden. (LO 02022)

Oorzaak

Het Web Intelligence-document is niet beschikbaar. Het document bestaat niet of is verwijderd.

Actie

Controleer of het document bestaat in BI-startpunt of klik in Live Office op Object weergeven in webbrowser om te controleren of het document bestaat.

19.2.23 Gegevensbron is niet gevonden. (LO 02023)

Oorzaak

De universe bestaat niet meer, omdat deze is gewijzigd of verwijderd.

Actie

Meld u aan bij BI-startpunt met dezelfde gebruikersaccount en controleer of de universe beschikbaar is.

19.2.24 Het laatste rapportexemplaar is niet gevonden. (LO 02024)

Oorzaak

Er is geen geldig gepland document gevonden.

Actie

Meld u aan bij BI-startpunt en controleer of het exemplaar van het rapport is gepland. Zorg ervoor dat het exemplaar over het juiste rapporttype beschikt.

19.2.25 Er is een fout opgetreden bij de initialisatie van de Rapportonderdeelviewer. (LO 02025)

Oorzaak

Deze fout heeft een van de volgende oorzaken:

- Het rapport is beschadigd.
- De verbinding met de SAP BusinessObjects-webservice is mislukt.
- Viewerbesteden komen niet overeen.

Actie

Controleer in BI-startpunt of het document geldig is. Meld u aan en af bij BOE via het dialoogvenster Live Office-optie. Sluit de Office-toepassing en start deze opnieuw. Controleer of de server toegankelijk is en of de webservice online is. Als het probleem blijft bestaan, installeert u Live Office opnieuw.

19.2.26 Er is een fout opgetreden bij de selectie van een object in de Rapportonderdeelviewer. (LO 02026)

Oorzaak

Deze fout heeft een van de volgende oorzaken:

- Het rapport is beschadigd.
- De verbinding met de SAP BusinessObjects-webservice is mislukt.

- Viewerbestanden komen niet overeen.

Actie

Controleer in BI-startpunt of het document geldig is. Meld u aan en af bij BOE via het dialoogvenster Live Office-optie. Sluit de Office-toepassing en start deze opnieuw. Controleer of de server toegankelijk is en of de webservice online is. Als het probleem blijft bestaan, installeert u Live Office opnieuw.

19.2.27 `Selecteer een rapportonderdeel. (LO 02027)`

Oorzaak

U hebt geen object in de viewer geselecteerd.

Actie

Selecteer een Live Office-object voordat u de functie gebruikt.

19.2.28 `Er is een fout opgetreden bij de initialisatie van de Gegevensopslagverkenner. (LO 02028)`

Oorzaak

Het besturingselement voor de Gegevensopslagverkenner kan niet worden geladen. De verbinding met de SAP BusinessObjects-webservice is mislukt, of sommige bestanden komen niet overeen.

Actie

Sluit de Office-toepassing, start de toepassing opnieuw en probeer het nogmaals. Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk op de juiste manier functioneert, meldt u zich aan bij de CMC en controleert u of de webservice actief is. Als het probleem blijft bestaan, installeert u Live Office opnieuw.

19.2.29 `Er is een fout opgetreden in de Rapportviewer. (LO 02029)`

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het weergeven van het rapport in de Rapportonderdeelviewer. Het document is niet beschikbaar, bepaalde servers zijn inactief of bepaalde bestanden komen niet overeen.

Actie

- Controleer in BI-startpunt of het document geldig is.
- Meld u aan en af bij BOE via het dialoogvenster Live Office-optie.
- Sluit de Office-toepassing en start deze opnieuw.
- Controleer of de server toegankelijk is en of de webservice online is.

Als het probleem blijft bestaan, installeert u Live Office opnieuw.

19.2.30 `Er is een fout opgetreden in de parameter. (LO 02030)`

Oorzaak

- Het document is niet beschikbaar of is beschadigd.
- De servers zijn niet beschikbaar.
- De bestanden komen niet overeen.

Actie

- Controleer in BI-startpunt of het document geldig is.
- Meld u aan en af bij BOE via het dialoogvenster Live Office-optie.
- Sluit de Office-toepassing en start deze opnieuw.
- Controleer of de server toegankelijk is en of de webservice online is.

Als het probleem blijft bestaan, installeert u Live Office opnieuw.

19.2.31 `Er is een fout opgetreden vanuit het aanwijzingsdialoogvenster. (LO 02031)`

Oorzaak

Het document is niet beschikbaar of beschadigd, of bepaalde servers zijn inactief.

Actie

- Controleer in BI-startpunt of het document geldig is.
- Meld u aan en af bij BOE via het dialoogvenster Live Office-optie.
- Sluit de Office-toepassing en start deze opnieuw.

19.2.32 Er is een fout opgetreden in het deelvenster Query opgeven. (LO 02032)

Oorzaak

De universe is niet beschikbaar of is beschadigd, of bepaalde servers zijn inactief.

Actie

Controleer in BI-startpunt of de universe geldig is. Meld u af en aan bij BOE via het dialoogvenster Live Office-optie of sluit de Office-toepassing en start deze opnieuw. Controleer of de server toegankelijk is en of de webservice online is. Als het probleem blijft bestaan, gebruikt u de QP-wizard in Live Office en maakt u de query opnieuw.

19.2.33 Er is een fout opgetreden bij het bladeren in de veldwaarden. (LO 02035)

Oorzaak

U kunt geen waarden voor het veld ophalen. Het Crystal Reports-rapport is niet beschikbaar of de Crystal Reports-service is niet actief.

Actie

Controleer in BI-startpunt of het document bestaat. Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk op de juiste manier functioneert, meldt u zich aan bij de CMC en controleert u of de webservice en Report Application Servers actief zijn.

19.2.34 Het eigenschappenvenster voor Live Office-objecten kan niet worden weergegeven omdat het huidige document geen objecten bevat. (LO 02038)

Oorzaak

U geeft het dialoogvenster Eigenschappen weer voor een beschadigd Live Office-object. Een gebruiker kan deze fout veroorzaakt hebben door handmatig het Live Office-object te wijzigen.

Actie

Klik op alle menuopties in het menu Ga naar object in Live Office. Hiermee worden de beschadigde Live Office-objecten verwijderd. U kunt het Live Office-object ook handmatig verwijderen en op menuopties klikken in het menu Ga naar object in Live Office.

19.2.35 De queryspecificatie van het Web Intelligence-document is ongeldig. (LO 02039)

Oorzaak

Uw Office-document is beschadigd, of de versie van de Live Office-client komt niet overeen met de versie van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform..

Actie

- Controleer in BI-startpunt of het document geldig is.
- Meld u aan en af bij BOE via het dialoogvenster Live Office-optie.
- Sluit de Office-toepassing en start deze opnieuw.
- Controleer of de versie van de Live Office-client compatibel is met de versie van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform.

Als het probleem blijft bestaan, maakt u het Office-document opnieuw.

19.2.36 Er is een fout opgetreden tijdens het aanmelden. (LO 02040)

Oorzaak

Deze fout kan de volgende oorzaken hebben:

- Aanmeldingsgegevens zijn onjuist
- De SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformserver is niet actief
- De webservice is inactief
- De lokale netwerkverbinding is niet beschikbaar
- U maakt verbinding met een eerdere versie van de webservice

Als de oorzaak niet wordt vermeld, raadpleeg dan de foutdetails.

Actie

- Geef geldige aanmeldingsgegevens op.
- Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk op de juiste manier functioneert, meldt u zich aan bij de CMC en controleert u of de webservice actief is. Als dit niet het geval is, herstelt u de netwerkverbinding of start u de server op.
- Geef de juiste webservice-URL op.

19.2.37 Live Office is niet goed geïnstalleerd. De definitie van {0} ontbreekt in AssemblyInfo.xml. (LO 02041)

Oorzaak

De installatie van Live Office is beschadigd.

Actie

Installeer Live Office opnieuw.

19.2.38 Live Office is niet goed geïnstalleerd. Er is een fout opgetreden bij het bijwerken van de standaardconstructor {0}. (LO 02042)

Oorzaak

De installatie van Live Office is beschadigd.

Actie

Installeer Live Office opnieuw.

19.2.39 `Live Office is niet goed geïnstalleerd. Er is een fout opgetreden bij het laden van klasse {0}. (LO 02043)`

Oorzaak

De installatie van Live Office is beschadigd.

Actie

Installeer Live Office opnieuw.

19.2.40 `Er is een fout opgetreden bij het initialiseren van de wizard Invoegen. Controleer de verbinding met de webservice. (LO 02044)`

Oorzaak

Het Office-document is alleen-lezen of het rapport is beschadigd.

Actie

Zorg ervoor dat naar het Office-document kan worden geschreven. Verwijder het oude object en voeg dit opnieuw in.

19.2.41 `Parameter kan niet worden bijgewerkt. (LO 02045)`

Oorzaak

Het waardetype dat u hebt ingevoerd, komt niet overeen met het verwachte waardetype.

Actie

Voer de juiste waarde in.

19.2.42 De ingevoerde parameter komt niet overeen met het verwachte parametertype.
(LO 02046)

Oorzaak

De ingevoerde parameter komt niet overeen met het verwachte parametertype.

Actie

Voer een waarde in die overeenkomt met het verwachte parametertype.

19.2.43 Er kan geen exemplaar worden gevonden dat overeenkomt met het rapporttype van het Live Office-object. (LO 02047)

Oorzaak

Het exemplaar bestaat niet in BI-startpunt.

Actie

Controleer of het exemplaar van het bijbehorende rapporttype bestaat in BI-startpunt. Als dit niet het geval is, plant u een nieuw exemplaar van het bijbehorende rapporttype van het Live Office-object

19.3 LO 26000 - LO 26999

19.3.1 `Er is een fout opgetreden in Live Office. (LO 26000)`

Oorzaak

Er is een onverwachte fout opgetreden in de SAP BusinessObjects Live Office-webservice.

Actie

Probeer het nogmaals of start de Office-toepassing opnieuw.

19.3.2 `U hebt geen geldige licentie voor het gebruik van SAP BusinessObjects Live Office. Neem contact op met de systeembeheerder van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform. (LO 26003)`

Oorzaak

U hebt geen geldige licentie voor het gebruik van SAP BusinessObjects Live Office-webservices.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder om te controleren of er een geldige sleutelcode bestaat.

19.3.3 `U hebt wellicht verbinding gemaakt met de verkeerde versie van SAP BusinessObjects-webservices of de webservices-implementatie is beschadigd. (LO 26002)`

Oorzaak

U hebt wellicht verbinding gemaakt met de verkeerde versie van SAP BusinessObjects-webservices of de webservices-implementatie is mogelijk beschadigd.

Actie

Zorg dat u verbinding maakt met een compatibele versie van webservices. Neem contact op met de SAP BusinessObjects-beheerder als het probleem zich blijft voordoen.

19.3.4 Er is een onverwachte fout opgetreden in de SAP BusinessObjects Live Office-webservice. (LO 26004)

Oorzaak

Er is een onverwachte fout opgetreden in de SAP BusinessObjects Live Office-webservice.

Actie

Probeer het nogmaals of start de Office-toepassing opnieuw.

19.3.5 Parseren van XML is mislukt. (LO 26005)

Oorzaak

Uw Live Office-clientversie is nieuwer dan de SAP BusinessObjects-webservice.

Actie

Installeer een compatibele versie van de Live Office-client.

19.3.6 XML-versie van client is nieuwer dan XML-versie van server. (LO 26006)

Oorzaak

Uw Live Office-clientversie is nieuwer dan de SAP BusinessObjects-webservice.

Actie

Gebruik een compatibele versie van de Live Office-webservice of schakel de vorige versie van Live Office in (indien aanwezig).

19.3.7 De verbinding met BusinessObjects Business Intelligence-platform is verbroken. Probeer u nogmaals aan te melden. (LO 26007)

Oorzaak

U kunt geen verbinding maken met de SAP BusinessObjects-webservice omdat er geen netwerkverbinding is of omdat de SAP BusinessObjects-webservice inactief is.

Actie

Herstel de netwerkverbinding en probeer het opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de SAP BusinessObjects-beheerder om te controleren of de server actief is.

19.3.8 Voor de huidige vernieuwingsoptie zijn opgeslagen gegevens vereist die niet bestaan. (LO 26008)

Oorzaak

Voor de huidige vernieuwingsoptie is een rapportexemplaar vereist dat niet bestaat.

Actie

Wijzig de vernieuwingsoptie van het object of publiceer het rapport opnieuw met de opgeslagen gegevens.

19.3.9 De webserver heeft onvoldoende geheugen. Neem contact op met de systeembeheerder. (LO 26009)

Oorzaak

De webserver heeft onvoldoende geheugen.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder om de configuratie van de webserver te controleren. Start de webserver opnieuw en probeer het nogmaals.

19.3.10 Er is een probleem opgetreden in de zoekservice. De zoekbewerking is beschadigd. (LO 26010)

Oorzaak

De zoekservice reageert niet.

Actie

Controleer of de zoekservice is gestopt.

19.3.11 Er is een probleem opgetreden in Live Office en de aangevraagde actie kan niet worden voltooid. (LO 26300)

Oorzaak

Er is een probleem opgetreden in Live Office waardoor de aangevraagde actie niet kan worden voltooid.

Actie

Meld u af bij de SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformserver en meld u weer aan, of open het document opnieuw.

19.3.12 Voor de huidige vernieuwingsoptie is een rapportexemplaar vereist dat niet bestaat. (LO 26301)

Oorzaak

Voor de huidige vernieuwingsoptie is een rapportexemplaar vereist dat niet bestaat.

Actie

Wijzig de vernieuwingsoptie van het object of gebruik CMC om een nieuw exemplaar te plannen.

19.3.13 Rapportverbinding '{0}-{1}' bestaat niet. (LO 26302)

Oorzaak

Het Web Intelligence-document is niet beschikbaar. Het document bestaat niet of is verwijderd.

Actie

Controleer of het document bestaat in BI-startpunt of gebruik Locatie instellen in Live Office om de rapportbron opnieuw te definiëren.

19.3.14 Kan geen verbinding maken met de webservice van Web Intelligence Report Engine. (LO 26303)

Oorzaak

U kunt geen verbinding maken met de SAP BusinessObjects-webservice omdat er geen netwerkverbinding is of omdat de SAP BusinessObjects-webservice inactief is.

Actie

Controleer of de netwerkverbinding met de SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformserver actief is. Als het netwerk op de juiste manier functioneert, meldt u zich aan bij de CMC en controleert u of de Web Intelligence Report Server actief is.

19.3.15 Kan geen verbinding maken met de webservice van Web Intelligence Report Engine. (LO 26304)

Oorzaak

U kunt geen verbinding maken met de SAP BusinessObjects-webservice, omdat er geen netwerkverbinding is of omdat de SAP BusinessObjects-webservice offline is.

Actie

Controleer of de netwerkverbinding met de server actief is. Als het netwerk op de juiste manier functioneert, meldt u zich aan bij de CMC en controleert u of de webservice actief is.

19.3.16 Laden van de gehandhaafde weergave is mislukt. (LO 26307)

Oorzaak

Uw Office-document is beschadigd, of de versie van de Live Office-client komt niet overeen met de versie van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform.

Actie

Installeer de laatste versie van Live Office en probeer het opnieuw. Controleer of de versienummers van de webservice en de client consistent zijn. Deze fout kan zijn veroorzaakt doordat versies niet overeenkomen.

19.3.17 `Type rapportonderdeel is gewijzigd van {0} in {1}. (LO 26310)`

Oorzaak

Het Web Intelligence-document is niet beschikbaar of de structuur van dit Web Intelligence-document is gewijzigd.

Actie

Voeg het Web Intelligence-document opnieuw in.

19.3.18 `Kan de querygegevens niet ophalen. (LO 26312)`

Oorzaak

De universe die door het Web Intelligence-document wordt gebruikt, is mogelijk gewijzigd of verwijderd.

Actie

Controleer vanuit BI-startpunt de universe-gegevensbron voor het Web Intelligence-document.

19.3.19 `Het ophalen van de uitvoergegevens van het Web Intelligence-rapportonderdeel is mislukt of de gegevens zijn ongeldig. (LO 26313)`

Oorzaak

Het document is niet beschikbaar of is beschadigd, of de server is niet beschikbaar.

Actie

- Controleer in BI-startpunt of het document geldig is.
- Controleer in de CMC of de server online is.
- Meld u aan en af bij BOE via het dialoogvenster Live Office-optie.

- Sluit de Office-toepassing en start deze opnieuw.

19.3.20 U beschikt niet over de juiste rechten om gegevens in het opgegeven rapport te vernieuwen. (LO 26314)

Oorzaak

U beschikt niet over de juiste rechten om gegevens in het opgegeven rapport te vernieuwen.

Actie

Neem contact op met de SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformbeheerder, zodat de benodigde rechten voor het vernieuwen van het rapport aan u kunnen worden toegewezen.

19.3.21 Kan de documentinformatie niet ophalen. (LO 26315)

Oorzaak

Kan de documentinformatie niet ophalen. Controleer de details van het foutbericht voor meer informatie.

Actie

Controleer of de service van de rapport-engine actief is en probeer het opnieuw.

19.3.22 Het ophalen van het Live Office-object is mislukt. Online-afbeelding wordt niet ondersteund. (LO 26318)

Oorzaak

Kan de afbeelding niet downloaden van internet.

Actie

Vervang de afbeelding door een ondersteunde afbeelding.

19.3.23 U beschikt niet over de juiste rechten om gegevens uit het opgegeven rapport op te halen. (LO 26604)

Oorzaak

U beschikt niet over de juiste rechten om gegevens uit het opgegeven rapport op te halen.

Actie

Neem contact met uw SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformbeheerder die u de juiste rechten kan toewijzen.

19.3.24 De Live Office-weergave is beschadigd. (LO 26605)

Oorzaak

De Live Office-weergave is beschadigd.

Actie

Klik op alle Live Office-objecten in het menu Ga naar object in Live Office. Hiermee worden de beschadigde Live Office-objecten verwijderd.

19.3.25 Vernieuwingsfout. Weergave Vernieuwingsopties bestaat niet. (LO 26606)

Oorzaak

Voor de huidige vernieuwingsoptie is een rapportexemplaar vereist dat niet bestaat.

Actie

Controleer de vernieuwingsopties van dit rapport en probeer het opnieuw. Controleer of het geplande exemplaar in de Live Office-weergave aanwezig is.

19.3.26 U kunt geen toegang krijgen tot de Crystal Reports-server. Controleer de Crystal Reports Server-verbinding. (LO 26607)

Oorzaak

U kunt geen toegang krijgen tot de Crystal Reports-server. De netwerkverbinding of de Crystal Reports-server is inactief.

Actie

Controleer de netwerkverbinding met de Crystal Reports-server. Als het netwerk op de juiste manier functioneert, meldt u zich aan bij de CMC en controleert u of de Crystal Reports-server actief is.

19.3.27 Kan het object van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform niet vinden. (LO 26608)

Oorzaak

Het document is niet beschikbaar. Het document bestaat niet of is verwijderd.

Actie

Controleer het rapportpad in CMS en gebruik Locatie instellen in Live Office om de rapportbron opnieuw te definiëren. U kunt ook controleren of de gebruiker over de juiste rechten beschikt om het object te bekijken.

19.3.28 `Rapportverbinding bestaat niet. (LO 26610)`

Oorzaak

U kunt geen toegang krijgen tot de Crystal Reports-server. Mogelijk is er geen netwerkverbinding of is de Crystal Reports-service niet beschikbaar.

Actie

Controleer de netwerkverbinding met de Crystal Reports-server. Als het netwerk op de juiste manier functioneert, meldt u zich aan bij de CMC en controleert u of de webservice actief is.

19.3.29 `Parseren van de parameterwaarde "{0}" naar "{1}" in de landinstelling "{2}" is mislukt. (LO 26611)`

Oorzaak

Deze waarde komt niet overeen met het vereiste waardetype voor dit veld.

Actie

Wijzig de waarde in het vereiste type.

19.3.30 `Ophalen Crystal Reports-rapport mislukt. (LO 26612)`

Oorzaak

Het document bestaat niet in BI-startpunt, of u kunt geen verbinding maken met de SAP BusinessObjects-webservice.

Actie

Controleer of het document bestaat in BI-startpunt. Als het document bestaat, start u de Office-toepassing weer en probeert u het opnieuw.

19.3.31 De versie van uw Live Office Client komt niet overeen met de versie van de SAP BusinessObjects-webservice. (LO 26613)

Oorzaak

Uw versie van Live Office Client is incompatibel met de geïnstalleerde versie van de SAP BusinessObjects-webservice.

Actie

Installeer een compatibele versie van Live Office Client en probeer het opnieuw.

19.3.32 U kunt geen toegang krijgen tot de Crystal Reports-server. Controleer de Crystal Reports Server-verbinding. (LO 26614)

Oorzaak

U kunt geen toegang krijgen tot de Crystal Reports-server. De netwerkverbinding of de Crystal Reports-server is niet beschikbaar.

Actie

Controleer de netwerkverbinding met de Crystal Reports-server. Als het netwerk op de juiste manier functioneert, meldt u zich aan bij de CMC en controleert u of de Crystal Reports-server actief is.

19.3.33 Opbouwen van de weergave is mislukt. Rapport-CUID, {0}, kan niet worden gevonden. (LO 26615)

Oorzaak

Kan het rapport niet vinden. Het rapport bestaat mogelijk niet.

Actie

Gebruik de CMC om te controleren of het rapport bestaat. Zorg ervoor dat de rapportexemplaren of opgeslagen gegevens niet uit het bronrapport zijn verwijderd.

19.3.34 `Cel bestaat al. (LO 26616)`

Oorzaak

Er kan geen nieuwe weergave worden ingevoegd, omdat daarmee het bestaande object wordt overschreven.

Actie

Kies een andere cel en probeer het opnieuw.

19.3.35 `De ingevoerde waarde komt niet overeen met het verwachte filtertype. (LO 26617)`

Oorzaak

Het filter is ongeldig. Het filtertype komt niet overeen met het waardetype.

Actie

Gebruik de CMC om het filter te wijzigen of wijzig het filter dat in Live Office is ingesteld.

19.3.36 `Kan rapport niet openen. (LO 26619)`

Oorzaak

U kunt geen toegang krijgen tot de Crystal Reports-server. De netwerkverbinding of de Crystal Reports-server is inactief, of het rapport bestaat niet.

Actie

Controleer de netwerkverbinding met de Crystal Reports-server. Als het netwerk op de juiste manier functioneert, meldt u zich aan bij de CMC en controleert u of de Crystal Reports-server actief is.

19.3.37 `Laden van de gehandhaafde weergave is mislukt. (LO 26620)`

Oorzaak

De versie van uw Live Office Client komt niet overeen met de versie van SAP BusinessObjects Live Office-webservice.

Actie

Installeer de laatste versie van de Live Office-webservice en probeer het opnieuw. Controleer de versienummers van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformwebservice en de client. Deze fout kan ook worden veroorzaakt door een probleem met de compatibiliteit voor oudere versies.

19.3.38 `Dit type rapportobject wordt niet ondersteund. (LO 26621)`

Oorzaak

Dit type rapportobject wordt niet ondersteund.

Actie

Voeg een ander rapportobject in.

19.3.39 `Vernieuwen van het opgegeven rapportonderdeel is mislukt. Controleer of de opgegeven gegevenscontext bestaat: {0}. (LO 26626)`

Oorzaak

Het ophalen van het opgegeven deel van het rapport is mislukt. Mogelijk ontbreekt dit deel van het rapport.

Actie

Geef het rapport in BI-startpunt weer om te controleren of het opgegeven deel van het rapport ontbreekt.

19.3.40 Ontbrekende onderdelen: (LO 26627)

Oorzaak

Kan het opgegeven BovensteN-rapportonderdeel niet ophalen. Mogelijk ontbreekt dit deel van het rapport.

Actie

Geef het rapport in BI-startpunt weer om te controleren of het onderdeel ontbreekt of selecteer een ander onderdeel van het rapport en probeer het opnieuw.

19.3.41 De huidige versie biedt geen ondersteuning voor de SAP KeyDate-functie. (LO 26630)

Oorzaak

De huidige versie biedt geen ondersteuning voor de SAP KeyDate-functie.

Actie

- Voer een update naar een nieuwere versie uit.
- Gebruik Web Intelligence-rapporten niet met KeyDate-universes.
- Stel de locatie in op rapport zonder KeyDate.

19.3.42 Java-indeling in Crystal Reports niet ondersteund. (LO 26631)

Oorzaak

Een Crystal Reports-rapport dat met Crystal Reports voor Enterprise is gemaakt, wordt niet ondersteund.

Actie

Kies een ander rapport.

20 Metadata-bruggen en Universe Builder (MDB): foutberichten

De foutberichten bij Metadata-bruggen en Universe Builder zijn in de volgende categorieën ingedeeld:

| Bereik | Categorie |
|-----------|--------------------------------------|
| MDB 00001 | Metadata-bruggen en Universe Builder |

20.1 Deze universe kan niet worden geparseerd.\nU moet waarschijnlijk het ontwerp van de universe wijzigen. (MDB 00001)

Oorzaak

De brug kan de universe niet genereren, omdat de objecten niet geparseerd kunnen worden.

Actie

Controleer universe-ontwerp om de objecten te vereenvoudigen.

21 SAP BusinessObjects Mobile (MOB): foutberichten

Er zijn de volgende categorieën met foutberichten voor SAP BusinessObjects Mobile:

| Bereik | Categorie |
|--|--|
| MOB 00001 - MOB 00305 MOB 02003 - MOB 02121 | Mobile Server: foutberichten |
| MOB 10001 - MOB 10909 | Mobile Client: foutberichten |
| MOB 20001 - MOB 20016 | Mobile Server-configuratieprogramma: foutberichten |

21.1 Mobile Server: foutberichten

21.1.1 Ongeldige referenties: {0}. Controleer of uw aanmeldingsgegevens juist zijn.
(MOB 00001)

Oorzaak

Ongeldige referenties.

Actie

Controleer de verbindinginstellingen en probeer u aan te melden met geldige gegevens.

21.1.2 {0}-verificatie kan u niet aanmelden. Controleer of uw aanmeldingsgegevens juist zijn. (MOB 00002)

Oorzaak

Ongeldige referenties.

Actie

Voer een geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord in voor het opgegeven verificatietype.

21.1.3 `Kan {0}-document niet openen. (MOB 00005)`

Oorzaak

Documentvertaalprogramma niet gevonden. Neem contact op met uw Enterprise-beheerder.

Actie

Zorg dat het documentvertaalprogramma beschikbaar is voor het opgegeven documenttype.

21.1.4 `Het document bestaat niet op de server. (MOB 00006)`

Oorzaak

U probeert een document te openen dat al verwijderd is op de server.

Actie

Vernieuw de documentenlijst om de nieuwste documentenlijst van de server op te halen.

21.1.5 `Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het maken van de opdracht. Neem contact op met de beheerder. (MOB 00009)`

Oorzaak

De opdracht kan niet worden gemaakt vanwege ongeldige typecasting van de berichtklasse.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.1.6 Er kan geen sessie gemaakt worden van de informatie die van de client is ontvangen. (MOB 00010)

Oorzaak

Er kan geen sessie gemaakt worden van de informatie die van de client is ontvangen.

Actie

Probeer u opnieuw aan te melden.

21.1.7 Aanwijzingen voor het document niet gevonden. (MOB 00011)

Oorzaak

Aanwijzingen voor het document niet gevonden.

Actie

Neem voor meer informatie contact op met de ontwerper van het document.

21.1.8 Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het ophalen van de gegevens van de CMS (Central Management Server). (MOB 00012)

Oorzaak

Er is een interne serverfout opgetreden bij het ophalen van de gegevens van de CMS (Central Management Server).

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.1.9 Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00014)

Oorzaak

Kan de klassegegevens niet vinden in de clientaanvraag.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.1.10 Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het openen van het document. Kan klasse {0} niet vinden op server. (MOB 00015)

Oorzaak

De klasse kan niet gevonden worden in WebParser.jar.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.1.11 Er is een interne fout opgetreden. Kan de - {0}-service niet vinden. (MOB 00018)

Oorzaak

De service die u probeert op te roepen, kan niet gevonden worden.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.1.12 Er is een interne fout opgetreden. Kan de {0}-service niet vinden. (MOB 10001)

Oorzaak

Deze fout doet zich voor wanneer de aangevraagde actie niet als service is geregistreerd.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.1.13 Er is een interne fout opgetreden tijdens het maken van de {0}-service. (MOB 00019)

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden bij het maken van de service.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.1.14 Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00020)

Oorzaak

De Remote Method Invocation is mislukt. Argumenttypen en argumentnamen moeten dezelfde waarde hebben.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.1.15 Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00021)

Oorzaak

De Remote Method Invocation is mislukt. Gedeclareerde methoden kunnen alleen argumenten van de volgende typen gebruiken: Boolean, int, double of java.lang.String. Andere gegevenstypen worden niet ondersteund.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.1.16 Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00022)

Oorzaak

Het bestand command_factories.properties in MobiVaultusServer.jar is beschadigd.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.1.17 Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00023)

Oorzaak

De Remote Method Invocation is mislukt. Het argument dat aan een van de primitieve typen is doorgegeven, kan niet geconverteerd worden.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.1.18 U bent niet gemachtigd om u te abonneren op documentmeldingen. (MOB 00024)

Oorzaak

U hebt geen rechten om u te abonneren op documentmeldingen.

Actie

Neem contact op met de beheerder.

21.1.19 U bent niet gemachtigd om documenten op te slaan in de lokale opslagruimte van een apparaat. U kunt zich abonneren op de melding zonder de optie 'Lokale kopie opslaan' te moeten selecteren. (MOB 00026)

Oorzaak

U hebt geen rechten om documenten op te slaan naar de lokale opslag van een apparaat.

Actie

Neem contact op met de beheerder.

21.1.20 U bent niet gemachtigd om documenten op te slaan in de lokale opslagruimte van een apparaat. (MOB 00027)

Oorzaak

U hebt geen rechten om documenten op te slaan naar de lokale opslag van een apparaat.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.1.21 Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het uitvoeren van een zoekopdracht. (MOB 00028)

Oorzaak

Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het uitvoeren van een zoekopdracht.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.1.22 Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00029)

Oorzaak

De aangevraagde methode bestaat niet. Raadpleeg voor meer informatie de logboeken.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.1.23 Sessie is verlopen. Probeer u opnieuw aan te melden. (MOB 00030)

Oorzaak

De sessie is verlopen. Tijdens het ontvangen van de aanmeldingsgegevens van de client.

Actie

Sluit de toepassing af en meld u opnieuw aan.

21.1.24 Sessie is verlopen. Probeer u opnieuw aan te melden. (MOB 00031)

Oorzaak

Er is een interne serverfout opgetreden bij het ontvangen van de aanmeldingsreferenties van de client.

Actie

Sluit uw toepassing af en meld u opnieuw aan.

21.1.25 Doorgeven van bericht mislukt tijdens het bevestigen van de ontvangen sessiegegevens. (MOB 00050)

Oorzaak

Het doordrukken van het bericht is niet gelukt omdat het netwerk niet beschikbaar is.

Actie

Controleer de indeling van de ontvangen sessiegegevens.

21.1.26 Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00060)

Oorzaak

Er is een interne serverfout opgetreden omdat de aangevraagde actie niet op de server kan worden gepubliceerd.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.1.27 Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00080)

Oorzaak

Het uitvoeren van opdracht is mislukt vanwege een interne fout.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.1.28 Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het maken van een exemplaar voor de klasse {0}. (MOB 00110)

Oorzaak

Extern aanroepen van de klasse is mislukt vanwege ongeldige gegevens.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.1.29 Er is een interne serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de clientaanvraag. (MOB 00130)

Oorzaak

Extern aanroepen van de methode is mislukt vanwege ongeldige methodegegevens.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.1.30 Er is een interne serverfout opgetreden. Bestand {0} is niet gevonden of het bestand op de server is beschadigd. (MOB 00300)

Oorzaak

Het aangevraagde bestand kan niet worden gevonden, of het bestand is beschadigd.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.1.31 Sessie is verlopen. Meld u opnieuw aan om het document te openen. (MOB 02003)

Oorzaak

De sessie is verlopen.

Actie

Controleer of de methoden setInfoObjects en SetSession zijn aangeroepen vóór de methode openDocumentInstance, en probeer u opnieuw aan te melden.

21.1.32 Uitvoeren van aanwijzing is mislukt door een ongeldig parameterbereik. (MOB 02017)

Oorzaak

Het parameterbereik voor de aanwijzingswaarde moet twee parameters bevatten.

Actie

Geef het geldige bereik met waarden op om de aanwijzing te kunnen uitvoeren.

21.1.33 Ongeldige aanwijzingswaarde. Voer de datum met de juiste notatie in. (MOB 02100)

Oorzaak

Kan tekenreeks niet converteren in de datumnotatie.

Actie

Controleer of de datum die u in de aanwijzingen hebt ingevoerd, de geldige notatie heeft.

21.1.34 Kan de gewenste actie niet uitvoeren vanwege de ongeldige syntaxis van `<href>-code`. (MOB 02120)

Oorzaak

De syntaxis van de html-code `<href>` is ongeldig.

Actie

Neem contact op met de ontwerper van het document.

21.1.35 De naam of het IP-adres van de Mobile-server kan niet worden omgezet. (MOB 20007)

Oorzaak

De naam of het IP-adres van de Mobile-server kan niet worden omgezet.

Actie

Geef een geldige naam of geldig IP-adres voor de Mobile-server op.

21.1.36 Het opslaan van instellingen naar het {0}-bestand is mislukt. (MOB 20010)

Oorzaak

Het eigenschappenbestand kan niet worden bewerkt.

Actie

Controleer of het bestand schrijfrechten heeft.

21.1.37 Sessie is verlopen. Meld u opnieuw aan. (MOB 00931)

Oorzaak

Uw sessie is verlopen of beëindigd.

Actie

Sluit de toepassing af en meld u opnieuw aan.

21.1.38 Klasse {0} kan methode 'getEnterpriseSession' niet oproepen. (MOB 00929)

Oorzaak

Ongeldige parameter.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

21.1.39 Het oproepen van methode 'getEnterpriseSession' is mislukt. (MOB 00930)

Oorzaak

Klasse kan methode 'getEnterpriseSession' niet oproepen. Oorzaak: ongeldige parameters.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

21.1.40 Interne serverfout opgetreden bij externe actie; voer de klassenaam in. (MOB 00401)

Oorzaak

API biedt geen klassenaam.

Actie

Voer de klassenaam in.

21.1.41 Interne serverfout opgetreden bij externe actie. Klasse met naam {0} niet gevonden. (MOB 00402)

Oorzaak

Ongeldige klassenaam.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

21.1.42 Er is een interne serverfout opgetreden bij externe actie. Argumenten komen niet overeen: typen {0}, waarden {1}. (MOB 00403)

Oorzaak

Ongeldig argument.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

21.1.43 Er is een interne serverfout opgetreden bij externe actie. Methode met naam {0} bestaat niet. (MOB 00405)

Oorzaak

Ongeldig argument.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

21.1.44 Ophalen gegevens InfoObject mislukt. Document met ID {0} niet gevonden. (MOB 00801)

Oorzaak

Ophalen gegevens InfoObject mislukt.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

21.1.45 Document met ID {0} niet gevonden en geopend. (MOB 00802)

Oorzaak

Document met ID {0} niet gevonden.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

21.1.46 Wijzigen abonnement mislukt. Document met ID {0} niet gevonden. (MOB 00803)

Oorzaak

Document met ID {0} niet gevonden.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

21.1.47 Abonneren op document mislukt. Document met ID {0} niet gevonden. (MOB 00804)

Oorzaak

Document met ID {0} niet gevonden.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

21.1.48 Ophalen gegevens systeemobject mislukt. Object met ID {0} niet gevonden. (MOB 00805)

Oorzaak

Document met ID {0} niet gevonden.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

21.1.49 Kan de aangevraagde actie niet uitvoeren vanwege een ongeldig teken in URL {0}. (MOB 02090)

Oorzaak

Ongeldig teken in de URL.

Actie

Neem contact op met de ontwerper van het document.

21.1.50 Initialiseren implementatieklasse {0} niet mogelijk. Neem contact op met de systeembeheerder. (MOB 00901)

Oorzaak

Initialiseren implementatieklasse {0} niet mogelijk.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

21.1.51 Ongeldig verificatieschema {0}. Neem contact op met de systeembeheerder (MOB 00902)

Oorzaak

Ongeldig verificatieschema.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

21.1.52 Gebruikersaccount ({0}) momenteel uitgeschakeld (MOB 00903)

Oorzaak

Gebruikersaccount is uitgeschakeld.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

21.1.53 Gebruikersnaam of wachtwoord ontbreekt in aanvraag (MOB 00910)

Oorzaak

Gebruikersnaam en wachtwoord zijn niet ingevoerd tijdens het aanmelden.

Actie

Voer gebruikersnaam en wachtwoord in en probeer u opnieuw aan te melden.

21.1.54 CMS-adres niet geïdentificeerd (MOB 00912)

Oorzaak

CMS-waarde niet ingevoerd of geen standaardverbinding geconfigureerd.

Actie

Voer het CMS-adres in of configureer de verbinding als standaard.

21.1.55 Verificatietype niet geïdentificeerd (MOB 00913)

Oorzaak

Verificatietype niet geselecteerd of geen standaardverbinding geconfigureerd.

Actie

Voer het verificatietype in met de aanvraag of configureer de verbinding als standaard.

21.1.56 Verificatiecookie niet gevonden. (MOB 00914)

Oorzaak

Cookienaam niet geselecteerd of geen standaardverbinding geconfigureerd.

Actie

Voer de cookienaam in met de aanvraag of configureer de verbinding als standaard.

21.1.57 Cookie {0} niet opgehaald uit aanvraag. (MOB 00915)

Oorzaak

Ongeldig cookie.

Actie

Zorg dat een geldig cookie met de aanvraag wordt verzonden.

21.1.58 SAP-ticket ophalen uit aanvraag niet mogelijk. (MOB 00916)

Oorzaak

Ongeldig SAP-ticket in aanvraag.

Actie

Zorg dat een geldig SAP-ticket met de aanvraag wordt verzonden.

21.1.59 SAP-systeem niet gevonden. (MOB 00917)

Oorzaak

Ongeldig SAP-systeem geconfigureerd.

Actie

Configureer een geldig SAP-systeem.

21.1.60 Kan aanmeldingstoken niet ophalen uit aanvraag (MOB 00918)

Oorzaak

BusinessObjects Enterprise-aanmeldingstoken ontbreekt in de aanvraag.

Actie

Zorg ervoor dat u de aanmeldingstoken met de aanvraag verzendt.

21.1.61 Ongeldige naam gebruikersparameter geconfigureerd (MOB 00919)

Oorzaak

Ingevoerde gebruikersnaam is ongeldig.

Actie

Zorg ervoor dat een geldige naam gebruikersparameter wordt geconfigureerd.

21.1.62 Gebruiker als kop ontbreekt in aanvraag (MOB 00920)

Oorzaak

Gebruiker als kop ontbreekt in aanvraag.

Actie

Zorg ervoor dat u de gebruiker als kop met de aanvraag verzendt.

21.1.63 Gebruikersparameter ontbreekt in de query (MOB 00921)

Oorzaak

Gebruikersparameter ontbreekt in de query.

Actie

Zorg ervoor dat u de gebruiker als kop met de aanvraag verzendt.

21.1.64 Gebruikersattribuut ontbreekt in de sessie (MOB 00922)

Oorzaak

Gebruikersattribuut ontbreekt in de sessie.

Actie

Zorg ervoor dat u het gebruikersattribuut aan de websessie toevoegt.

21.1.65 Gebruiker X.509-certificaat ontbreekt in aanvraag. (MOB 00924)

Oorzaak

Verzonden aanvraag bevat geen gebruiker voor het X.509-certificaat.

Actie

Voeg een geldig X.509-certificaat toe aan de aanvraag.

21.1.66 Laden aangepaste implementatieklasse {0} mislukt. (MOB 00925)

Oorzaak

Laden van aangepaste implementatieklasse niet mogelijk.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

21.1.67 Methode 'getUser' niet gevonden en aangeroepen in klasse {0} (MOB 00926)

Oorzaak

De methodeklasse 'getUser' is niet gevonden en kon niet worden aangeroepen.

Actie

Neem contact op met de systeembeheerder.

21.1.68 Fout bij aanmelding: wachtwoord ongeldig. (MOB 00927)

Oorzaak

Ongeldig wachtwoord.

Actie

Voer een geldig wachtwoord in en probeer u opnieuw aan te melden.

21.2 Mobile Client: foutberichten

21.2.1 Kan de aangevraagde map niet vinden. (MOB 10004)

Oorzaak

De aangevraagde map is mogelijk verwijderd op de server.

Actie

Controleer of de aangevraagde map beschikbaar is in de gegevensopslagruimte.

21.2.2 Kan de aangevraagde actie niet uitvoeren. (MOB 10005)

Oorzaak

De aangevraagde actie kan niet worden uitgevoerd, omdat de gegevens die van de server zijn ontvangen, niet geldig zijn.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.2.3 Kan het lokale document niet openen. (MOB 10006)

Oorzaak

De aangevraagde actie kan niet worden uitgevoerd, omdat de gegevens die van de server zijn ontvangen, niet geldig zijn.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.2.4 U hebt de actieve bewerking onverwacht beëindigd. (MOB 10007)

Oorzaak

De gebruiker heeft de bewerking geannuleerd.

Actie

Er is geen actie vereist.

21.2.5 Ongeldige aanmeldingsreferenties. Meld u aan met de juiste referenties. (MOB 10008)

Oorzaak

Ongeldige aanmeldingsreferenties.

Actie

Meld u aan met geldige referenties.

21.2.6 Er is een fout opgetreden bij het aanmelden. (MOB 10009)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden omdat het netwerk niet beschikbaar is.

Actie

Probeer u opnieuw aan te melden.

21.2.7 Kan het rapport niet vinden. (MOB 10010)

Oorzaak

Het aangevraagde rapport kan niet gevonden worden in de gegevensopslagplaats.

Actie

Controleer of het aangevraagde rapport beschikbaar is in de gegevensopslagruimte.

21.2.8 De gegevensverbinding is niet vernieuwd. (MOB 10011)

Oorzaak

De gegevensverbinding is niet vernieuwd.

Actie

Sluit uw toepassing af en meld u opnieuw aan.

21.2.9 Kan de e-mailaccount niet vinden op het apparaat. (MOB 10012)

Oorzaak

De e-mailaccount kan niet gevonden worden op het apparaat.

Actie

Maak een e-mailaccount op het apparaat aan.

21.2.10 Platform van apparaat ondersteunt de aangevraagde actie niet. (MOB 10013)

Oorzaak

Het apparaatplatform ondersteunt de aangevraagde actie niet (e-mailen/aanvragen/URL).

Actie

Controleer of het apparaatplatform de aangevraagde actie ondersteunt.

21.2.11 Kan het telefoongesprek niet starten. (MOB 10030)

Oorzaak

Het apparaatplatform ondersteunt de aanroepactie niet.

Actie

Controleer of het apparaatplatform de aangevraagde actie ondersteunt.

21.2.12 Het rapport kan niet worden vernieuwd vanwege een interne fout. (MOB 10031)

Oorzaak

Het rapport kan niet vernieuwd worden vanwege een interne fout.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.2.13 Kan de toepassing niet sluiten vanwege een interne fout. (MOB 10032)

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden bij het annuleren van het synchronisatieproces.

Actie

Sluit de toepassing af en probeer het opnieuw.

21.2.14 Kan niet naar {0}-document zoeken in map. (MOB 10033)

Oorzaak

Het aangevraagde document kan niet gevonden worden in de map.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.2.15 Kan niet naar een map zoeken in de gewenste map. (MOB 10034)

Oorzaak

Opzoeken van map mislukt in de gewenste map.

Actie

Neem contact op met de beheerder.

21.2.16 Kan de aangevraagde actie niet uitvoeren. (MOB 10035)

Oorzaak

Communicatieservice is niet geïnitieerd.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.2.17 U bent niet gemachtigd om documenten als e-mail te verzenden. (MOB 10037)

Oorzaak

U hebt geen rechten om documenten als e-mail te verzenden.

Actie

Neem contact op met de beheerder.

21.2.18 Er is een interne fout opgetreden. Kan geen berichten versturen. (MOB 10039)

Oorzaak

Het meldingstype moet een waarschuwing, fout of info zijn. Andere typen worden niet ondersteund.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.2.19 U bent niet gemachtigd u aan te melden bij de SAP BusinessObjects Mobile-toepassing. (MOB 10040)

Oorzaak

U hebt geen machtigingen om u aan te melden bij de SAP BusinessObjects Mobile-toepassing.

Actie

Neem contact op met de beheerder.

21.2.20 Client ondersteunt het volgende scherm niet: {0} (MOB 10042)

Oorzaak

U probeert een niet-ondersteund scherm van de clienttoepassing op te halen.

Actie

Controleer of het scherm dat u maakt, in de client wordt ondersteund.

21.2.21 De gewenste navigatierichting wordt niet ondersteund. (MOB 10043)

Oorzaak

De Mobile-toepassing ondersteunt alleen de richtingen omhoog/omlaag/links/rechts.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.2.22 De gegevens van het documentexemplaar kunnen niet worden opgehaald. (MOB 10044)

Oorzaak

De gegevens van het documentexemplaar kunnen niet worden opgehaald.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.2.23 Er is een interne fout opgetreden tijdens het extern aanroepen van {0} klasse. (MOB 10045)

Oorzaak

Er kan geen exemplaar van de klasse worden gemaakt.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.2.24 Er is een interne fout opgetreden tijdens het openen van het rapport. (MOB 10046)

Oorzaak

Het rapport kan niet worden geparseerd. Objectverwijzing niet gevonden in de hash-tabel van DOM.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.2.25 Er is een fout opgetreden tijdens het openen van het rapport. (MOB 10047)

Oorzaak

De grafiekgegevens die van de server zijn ontvangen, zijn ongeldig. De cyclus is gedetecteerd in de objectgrafiek.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.2.26 Kan de map niet openen. (MOB 10048)

Oorzaak

De gegevens van de documentexemplaarlijst kunnen niet worden opgehaald bij de Enterprise-gegevensopslagruimte.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.2.27 De actie-URL die in het document is ingesloten, heeft een onverwachte indeling. (MOB 10050)

Oorzaak

De actie-URL die in het document is ingesloten, heeft een onverwachte indeling.

Actie

Neem contact op met de ontwerper van het document.

21.2.28 Kan de aangevraagde actie niet uitvoeren. (MOB 10071)

Oorzaak

De aangevraagde actie kan niet worden uitgevoerd, omdat documenten worden gesynchroniseerd.

Actie

Voer de actie uit nadat de synchronisatie is voltooid.

21.2.29 Onbevoegde bewerking (MOB 10081)

Oorzaak

De communicatieservice is niet geïnitieerd.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.2.30 Er is een interne fout opgetreden tijdens het lezen van de gegevens op de server. (MOB 10090)

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden bij het lezen van de gegevens op de server.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.2.31 Kan lokale opslagruimte niet herstellen vanwege een netwerkfout. (MOB 10100)

Oorzaak

Volledig gegevensherstel kan niet worden uitgevoerd vanwege een netwerkfout.

Actie

Controleer of u verbinding met de Mobile-server kunt maken.

21.2.32 De aangevraagde pagina van het rapport is niet gevonden op de server. (MOB 10110)

Oorzaak

De aangevraagde pagina van het rapport kan niet op de server worden gevonden, omdat het mogelijk is verwijderd.

Actie

Controleer in de gegevensopslagplaats of de aangevraagde pagina bestaat.

21.2.33 Er is een interne fout opgetreden. Kan de toepassing niet initialiseren. (MOB 10120)

Oorzaak

Gegevens van Service Binder kunnen niet worden gevonden. Klasse J2MEServiceBinderImpl kan niet worden geïnitieerd.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.2.34 Er is een fout opgetreden tijdens het beheren van UI-besturingselementen op het scherm. (MOB 10130)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden het bij toevoegen of vervangen van een niet-ondersteund besturingselement.

Actie

Controleer of het platform het besturingselement ondersteunt dat u toevoegt of vervangt.

21.2.35 Ongeldige referenties (MOB 10140)

Oorzaak

Referenties zijn niet geldig.

Actie

Controleer of de gebruikersnaam en het wachtwoord geldig zijn voor de opgegeven verificatie.

21.2.36 Er is een interne fout opgetreden. (MOB 10150)

Oorzaak

De opgehaalde gegevensindeling is niet geldig.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.2.37 Er is een fout opgetreden bij de gegevenssynchronisatie. (MOB 10160)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het synchroniseren van gegevens.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.2.38 Aanmelding mislukt. Probeer u opnieuw aan te melden. (MOB 10170)

Oorzaak

De server is niet bereikbaar, omdat het netwerk niet beschikbaar is.

Actie

Zorg dat u een netwerkverbinding hebt en meld u opnieuw aan.

21.2.39 Kan het document niet verwijderen omdat het synchronisatieproces wordt uitgevoerd. (MOB 10180)

Oorzaak

Het document kan niet worden verwijderd omdat het synchronisatieproces wordt uitgevoerd.

Actie

Verwijder het document nadat het synchronisatieproces is voltooid.

21.2.40 Er is een interne fout opgetreden tijdens het openen van het rapport. (MOB 10190)

Oorzaak

De objectverwijzingen in de hash-tabel van DOM kunnen niet worden hersteld.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.2.41 De SMS kan niet worden verzonden vanwege een interne fout. (MOB 10200)

Oorzaak

De SMS kan niet worden verzonden vanwege een interne fout.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.2.42 De aangevraagde actie wordt niet ondersteund. (MOB 10210)

Oorzaak

De aangevraagde actie wordt niet ondersteund.

Actie

Neem contact op met de ontwerper van het document.

21.2.43 Kan de toepassing niet starten. (MOB 10220)

Oorzaak

De toepassing kan niet worden gestart, omdat de MIDlet-gegevens ontbreken.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.2.44 Aanmelding mislukt. Er kan geen verbinding worden gemaakt met de Mobile-server. (MOB 10230)

Oorzaak

Aanmelding mislukt. Er kan geen verbinding worden gemaakt met de Mobile-server.

Actie

Controleer of de Mobile-server actief is en of u de server goed hebt geconfigureerd.

21.2.45 De gegevens kunnen niet worden opgehaald van de server, omdat u in offlinemodus bent. (MOB 10300)

Oorzaak

De gegevens kunnen niet worden opgehaald van de server, omdat u in offlinemodus bent.

Actie

Meld u aan bij de toepassing.

21.2.46 Kan geen verbinding maken met de Mobile-server. (MOB 10400)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het communiceren met de Mobile-server vanwege netwerkproblemen.

Actie

Controleer de netwerkverbinding.

21.2.47 Er is een fout opgetreden tijdens het beheren van de UI-besturingselementen op het scherm. (MOB 10500)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het toevoegen of vervangen van een niet-ondersteund besturingselement.

Actie

Controleer of het platform het besturingselement ondersteunt dat u toevoegt of vervangt.

21.2.48 Invoer is niet geselecteerd. Aanvraag is geannuleerd. (MOB 10600)

Oorzaak

Er is geen invoer geselecteerd op het scherm.

Actie

Selecteer de vereiste invoer.

21.2.49 Er is een interne fout opgetreden tijdens het uitvoeren van de aangevraagde actie. (MOB 10700)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij de initialisatie van de gebruikersinterface (schermen) op het mobiele apparaat.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.2.50 Sessie is verlopen. Probeer u opnieuw aan te melden. (MOB 10800)

Oorzaak

De sessie is verlopen of het netwerk is niet beschikbaar.

Actie

Probeer u opnieuw aan te melden.

21.2.51 De gewenste bewerking wordt niet ondersteund. (MOB 10900)

Oorzaak

U probeert niet-ondersteunde delen van het rapport weer te geven.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

21.2.52 Kan de afbeelding niet laden. Zorg dat de afbeelding beschikbaar is. (MOB 10002)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het laden van de afbeelding.

Actie

Zorg dat de afbeelding beschikbaar is.

21.2.53 De server kan niet opnieuw opgestart worden. (MOB 20012)

Oorzaak

De server kan niet opnieuw gestart worden.

Actie

Controleer de logboeken van de Mobile-server voor een geldig foutbericht, en start de server opnieuw.

21.2.54 {0}-eigenschappenbestand is niet gevonden. (MOB 20011)

Oorzaak

Eigenschappenbestand niet gevonden.

Actie

Controleer of het eigenschappenbestand bestaat in de installatiemap. Neem contact op met het ondersteuningsteam als het bestand niet bestaat.

22 Multitenancy-foutberichten

In deze sectie vindt u een overzicht van veelvoorkomende fouten die in het beheerprogramma voor multitenancy worden weergegeven en die worden opgeslagen in het CSV-logboekbestand.

| Foutcodebereik | Categorie |
|-----------------------------------|--|
| MTM 00001 - MTM 00024 | Fouten in eigenschappenconfiguratiebestand |
| MTM 00101 - MTM 10104 | Fouten tijdens het lezen van gegevens |
| MTM 01001 - MTM 01009 | Databaseconfiguratiefouten |
| MTM 02000 - MTM 02002 | Fouten met betrekking tot gebruikersgroepen en rechten |
| Beheerprogramma voor multitenancy | Waarschuwingsberichten |

22.1 MTM 00001 - MTM 00024 Fouten in eigenschappenconfiguratiebestand

22.1.1 (MTM 00001) Ongeldig configuratiebestand van toepassing. Fout: {0}

Oorzaak

Er zijn fouten opgetreden bij de specificatie van enkele configuratieopties.

Actie

Controleer de uitvoer of het logboekbestand om de onjuiste optie op te zoeken en corrigeer deze in overeenstemming met de desbetreffende opmerking in het definitiebestand van de geïnstalleerde voorbeeldtenantsjabloon.

22.1.2 (MTM 00002) Gereserveerd

Oorzaak (gereserveerd voor MTM 00002)

Oorzaak: tijdelijke aanduiding voor tekst.

Actie

Actie: tijdelijke aanduiding voor tekst.

22.1.3 (MTM 00003) Er is een onverwachte fout opgetreden

Oorzaak

Er is een onverwachte situatie opgetreden.

Actie

Raadpleeg het logboekbestand voor een uitgebreider foutbericht.

22.1.4 (MTM 00004) Gereserveerd

Oorzaak

Oorzaak: tijdelijke aanduiding voor tekst.

Actie

Actie: tijdelijke aanduiding voor tekst.

22.1.5 (MTM 00005) Er zijn geen overeenkomstige objecten onder hoofdmap "{1}" in "{2}", opgegeven door configuratieoptie "{3}", gevonden met query "{0}"

Oorzaak

Er kan geen sjabloonobject worden opgehaald op basis van de opgegeven sjabloonpaden.

Actie

Controleer met behulp van de configuratieoptie of de opgegeven sjabloonpaden juist zijn. Mogelijk is er geen sjabloon beschikbaar onder de opgegeven hoofdmap.

22.1.6 (MTM 00006) Ophalen van object(en) met query {0} mislukt

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van objecten uit de CMS of uit objectbeheer.

Actie

Raadpleeg het logboekbestand voor meer informatie over de oorzaak van de fout. Controleer de querysyntaxis, de beschikbaarheid van de CMS en de toegankelijkheid van de objecten.

22.1.7 (MTM 00007) Ophalen van sjabloonobject(en) uit "{1}", opgegeven door configuratieoptie "{2}", onder hoofdmap "{0}" mislukt

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van sjabloonobjecten uit de CMS of uit objectbeheer.

Actie

Raadpleeg het logboekbestand voor meer informatie over de oorzaak van de fout. Controleer de querysyntaxis, de beschikbaarheid van de CMS en de toegankelijkheid van de objecten.

22.1.8 (MTM 00008) Toewijzen van sjabloonobject(en) aan databaseobject(en) mislukt

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het toewijzen van een sjabloonobject aan een tenantobject. De fout wordt mogelijk veroorzaakt door I/O-bewerkingen tijdens bewerkingen die zijn gerelateerd aan objectbeheer of het BIAR-bestand.

Actie

Raadpleeg het logboekbestand voor meer informatie over de werkelijke fout. Controleer of de sjabloonobjecten juist zijn gedefinieerd in het gebruikte definitiebestand van de tenantsjabloon. Controleer ook of de gebruiker voldoende toegangsrechten heeft om toegang te krijgen tot I/O-bronnen.

22.1.9 (MTM 00009) Kan geen back-up uitvoeren van eerder geïmporteerde
tenantobjecten

Oorzaak

Er is een uitzondering opgetreden tijdens het maken van een back-up van bestaande tenantobjecten. De fout wordt mogelijk veroorzaakt door I/O-bewerkingen tijdens bewerkingen die zijn gerelateerd aan objectbeheer of het BIAR-bestand.

Actie

Controleer of er voldoende schijfruimte is in de basismap van de gebruiker en of de CMS toegankelijk is. Raadpleeg het logboekbestand voor meer informatie over de werkelijke fout.

22.1.10 (MTM 00010) Kan back-up van tenantobjecten niet herstellen

Oorzaak

Er is een uitzondering opgetreden tijdens het herstellen van de oorspronkelijke toestand van tenantobjecten.

Actie

Controleer of het BIAR-bestand met de back-ups van tenantobjecten kan worden gevonden in de basismap van de gebruiker en of de CMS toegankelijk is. Raadpleeg het logboek voor meer informatie.

22.1.11 (MTM 00011) Kan `tenantobject(en)` niet vernieuwen of gedeeld(e) object(en) niet bijwerken.

Oorzaak

Er is een uitzondering opgetreden tijdens het vernieuwen van enkele tenantobjecten met tenantspecifieke gegevens, zoals databaseverbindingsinformatie.

Actie

Raadpleeg het logboekbestand voor meer informatie over de oorzaak in relatie tot verschillende objecttypen.

22.1.12 (MTM 00012) Invoegtoepassing voor documentvernieuwing voor soort {0} kan niet worden geladen

Oorzaak

Er is een uitzondering opgetreden tijdens het laden van een JAR-bestand voor de vernieuwingsinvoegtoepassing voor documenten.

Actie

Controleer of het JAR-bestand voor de vernieuwingsinvoegtoepassing voor documenten bestaat en toegankelijk is. De vernieuwingsinvoegtoepassingen bevinden zich onder `$installdir$\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\apps\multitenancyManager\jars\docRefreshPlugins`

22.1.13 (MTM 00013) Gereserveerd

Oorzaak

Gereserveerd.

Actie

Gereserveerd.

22.1.14 `(MTM 00014) Tenant is niet voorbereid op import`

Oorzaak

Er is een uitzondering opgetreden tijdens het ophalen van tenantobjecten die klaar zijn om te worden geïmporteerd. Deze fout is meestal specifiek voor een bepaald objecttype.

Actie

Raadpleeg het logboekbestand voor meer informatie over de oorzaak in relatie tot verschillende objecttypen.

22.1.15 `(MTM 00015) Geen tenantsysteemobject gemaakt voor tenant {0}`

Oorzaak

Kan het tenantsysteemobject voor de gegeven tenant niet ophalen nadat deze is gemaakt.

Actie

Controleer of het tenantsysteemobject is toegewezen en of de MTM-gebruiker weergaverechten voor dit object heeft.

22.1.16 `(MTM 00016) Ophalen van tenantsysteemobject voor tenant {0} is mislukt`

Oorzaak

Kan het tenantsysteemobject voor de gegeven tenant niet ophalen. Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat de gebruiker geen weergaverechten voor dit object heeft.

Actie

Controleer of het tenantsysteemobject bestaat en of de MTM-gebruiker weergaverechten voor dit object heeft.

22.1.17 (MTM 00017) Ophalen van het Tenant-Object-relatieobject is mislukt

Oorzaak

Kan het Tenant-Object-relatieobject niet ophalen. Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat de gebruiker geen weergaverechten voor dit object heeft.

Actie

Controleer of het Tenant-Object-relatieobject bestaat en of de MTM-gebruiker weergaverechten voor dit object heeft.

22.1.18 (MTM 00018) De eigenschap voor de sjabloonToken die in het definitiebestand is gedefinieerd, bevat een ongeldige (mogelijk te korte) waarde

Oorzaak

De eigenschapswaarde voor templateToken die in het definitiebestand is gedefinieerd, bevat een ongeldige (mogelijk te korte) waarde.

Actie

Geef een langere eigenschapswaarde op voor templateToken en zorg dat deze niet deels overeenkomt met bestaande niet-sjabloongerelateerde InfoObject-namen.

22.1.19 (MTM 00019) Het gedeelde object {0} mag het niet-gedeelde sjabloonobject {1} niet gebruiken

Oorzaak

Een gedeeld object gebruikt een niet-gedeeld sjabloonobject. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een onjuist opgegeven sjabloon of een onjuiste configuratie van het sjabloonobject.

Actie

Controleer of het sjabloonobject in het foutbericht niet door het gedeelde object wordt gebruikt.

22.1.20 (MTM 00020) De gedeelde universemap {0} is ongeldig

Oorzaak

sharedUniverseFolder in het configuratiebestand is ingesteld op een niet-bestaande map.

Actie

Controleer of de sharedUniverseFolder is ingesteld op een geldige map als optionUseSharedUniverses is ingesteld op 'true'.

22.1.21 (MTM 00021) Ophalen van Beheerprogramma voor multitenancy-toepassingsobject met query {0} is mislukt

Oorzaak

Het ophalen van het MTM-toepassingobject uit de CMS is mislukt.

Actie

Dit is een onherstelbare fout. Controleer in het systeem of de gebruiker weergaverechten voor het MTM-toepassingsobject heeft.

22.1.22 (MTM 00022) Wijzigingen kunnen niet worden vastgelegd in het toepassingsobject van het beheerprogramma voor multitenancy

Oorzaak

Het toewijzen van het bijgewerkte MTM-toepassingsobject aan de CMS is mislukt.

Actie

Controleer in het systeem of de gebruiker bewerkinsrechten voor het MTM-toepassingsobject heeft.

22.1.23 (MTM 00023) Objectbeheerdatabse voor tijdelijke opslag van objecten kan niet worden gemaakt

Oorzaak

Kan de objectbeheerdatabse voor de tijdelijke opslag van objecten niet maken.

Actie

Controleer of de MTM-gebruiker voldoende rechten heeft om de objectbeheerdatabse in te stellen. Raadpleeg het logboekbestand voor meer informatie over de werkelijke fout.

22.1.24 (MTM 00024) Bestandspad {0} kan niet worden gemaakt.

Oorzaak

Het opgegeven bestandspad kan mogelijk niet worden gemaakt wegens toegangsbeperkingen tot een directory.

Actie

Controleer of de MTM-gebruiker voldoende rechten heeft om het opgegeven bestandspad te maken.

22.2 MTM 00101 - MTM 00104

22.2.1 (MTM 00101) Fout opgetreden bij parseren van parameters van configuratiebestand en opdrachtregel. Ongeldige parameter aangetroffen: "{0}"

Oorzaak

Er is een fout gedetecteerd in de specificatie van de configuratieoptie.

Actie

Lees de desbetreffende toelichting in het eigenschappenbestand van de geïnstalleerde voorbeeldtenantsjabloon voor meer informatie over hoe deze optie moet worden opgegeven. Corrigeer de optie in overeenstemming hiermee in het definitiebestand of in de opdrachtregel.

22.2.2 (MTM 00102) Fout opgetreden bij lezen van configuratiebestand: "{0}"

Oorzaak

Er zijn fouten opgetreden tijdens het lezen en parseren van het definitiebestand van de tenantsjabloon. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door I/O-fouten.

Actie

Controleer of het definitiebestand van de tenantsjabloon bestaat zoals opgegeven via de optie configFile in de opdrachtregel en of deze voor de gebruiker toegankelijk is.

22.2.3 (MTM 00103) Sjabloontoken kan niet worden gevonden

Oorzaak

De configuratieoptie templateToken voor het sjabloontoken is niet juist opgegeven.

Actie

Het sjabloontoken wordt gebruikt om de sjablonen aan te duiden zoals opgegeven in andere objectpadgerelateerde configuratieopties. Zonder sjabloontoken kan het hulpprogramma niet weten wat er moet worden geïmporteerd of gemaakt. Controleer of de optie `templateToken` goed is ingesteld in het definitiebestand van de tenantsjabloon of in de opdrachtregel.

22.2.4 (MTM 00104) Tenantnaam kan niet worden gevonden

Oorzaak

De configuratieoptie `tenantName` voor de tenantnaam is niet juist opgegeven.

Actie

De tenantnaam is een unieke naam die wordt gebruikt om een specifieke tenant aan te duiden. Het is ook de tekenreeks die de tijdelijke aanduiding voor het sjabloontoken vervangt in sjabloonobjectpaden. Controleer of de optie `tenantName` goed is ingesteld in het definitiebestand van de tenantsjabloon of in de opdrachtregel.

22.3 MTM 01001 - MTM 01009 Fouten in databaseconfiguratie

22.3.1 (MTM 01001) Ontbrekende configuratie van sjabloondatabase {0} of configuratie van tenant-database {1}

Oorzaak

De toewijzing van een sjabloon aan een tenantdatabase is niet juist geconfigureerd.

Actie

Controleer in de configuratie of alle informatie met betrekking tot de toewijzing van sjablonen aan tenantdatabases juist is.

22.3.2 (MTM 01002) Ongeldige configuratie van sjabloondatabase, fout bij parseren van {0}

Oorzaak

Het sjabloonobject waarnaar het rapportobject verwijst, heeft geen overeenkomend tenantobject.

Actie

Controleer of het overeenkomende tenantobject, zoals het bindings- of universe-object, ontbreekt in het importerende object.

22.3.3 (MTM 01002) Ongeldige configuratie van tenant-database, fout bij parseren van {0}

Oorzaak

De tenantdatabaseconfiguratie heeft niet de juiste indeling.

Actie

Controleer de indeling van de tenantdatabase zoals deze is beschreven in het definitiebestand van de tenantsjabloon.

22.3.4 (MTM 01004) Ongeldig type databaseserver {0}

Oorzaak

Het opgegeven databaseservertype wordt niet ondersteund.

Actie

Controleer of het databaseservertype wordt ondersteund. In onze documentatie vindt u een lijst met ondersteunde typen.

22.3.5 (MTM 01005) Gereserveerd

Oorzaak

Gereserveerd.

Actie

Gereserveerd.

22.3.6 (MTM 01006) Tabelvoorvoegsels komen niet overeen voor {0} en {1}; een van de twee bestaat niet of aantal voorvoegsels komt niet overeen

Oorzaak

Het aantal sjabloontabelprefixen komt niet overeen met het aantal tenanttabelprefixen.

Actie

Controleer de configuratie van het tabelprefix om het probleem op te lossen.

22.3.7 (MTM 01007) Databaseconfiguratie is ongeldig; zie vorig(e) item(s) voor details

Oorzaak

Er is eerder al een databaseconfiguratiefout gemeld.

Actie

Raadpleeg de uitvoer of het logboekbestand voor meer informatie over de eerder gemelde configuratiefout.

22.3.8 (MTM 01008) Er is een onverwachte uitzondering opgetreden tijdens het vernieuwen van een CR-document

Oorzaak

Er is een onverwachte uitzondering opgetreden tijdens het vernieuwen van een CR-document.

Actie

Raadpleeg het logboekbestand voor meer informatie over de oorzaak van de fout.

22.3.9 (MTM 01009) De sjabloonverbinding {0} opgegeven bij optie {1} komt niet overeen met een geïmporteerde tenantverbinding

Oorzaak

Een opgegeven sjabloonverbinding heeft een overeenkomende tenantverbinding niet geïmporteerd. Dit kan worden veroorzaakt door een onjuist opgegeven sjabloonverbinding, een ontbrekende verbindingsobjectimport of een onjuiste configuratie van de verbindingsimportoptie.

Actie

Controleer in de sjabloonverbindingsconfiguratie van de optie die in het foutbericht wordt vermeld, of de CUID van de sjabloonverbinding juist is. Controleer ook of de importoptie `optionIncludeConnections` is ingesteld op `true` en of het opgegeven sjabloonverbindingsobject correct is opgenomen in de specificatie van de optie `templateConnectionFolder`.

22.4 MTM 02000 - MTM 02002 Gebruikersgroepen en rechten

22.4.1 (MTM 02000) Gebruiker '<gebruikersnaam>' heeft onvoldoende rechten voor
tenant '<tenantnaam>'

Oorzaak

Een sjabloon die aan een database moet worden toegewezen voor direct-to-data verbindingen van SAP Crystal Reports 2011, ontbreekt of is niet juist geconfigureerd.

Actie

Open het configuratiebestand (`tenant_template_def.properties`) en controleer of elke optie `crystalreport.template<n>` een overeenkomende optie `crystalreport.tenantdb<n>` heeft.

Controleer het traceringslogboekbestand (`multitenancymanager_trace.00000<n>.glf`) voor nadere analyse.

22.4.2 (MTM 02001) Databaseconfiguratie is niet geldig, zie vorige foutenlogboeken
voor meer details

Oorzaak

Er is een fout aangetroffen in de specificatie van de databaseconfiguratieopties met betrekking tot CCIS Data Connection.

Actie

Open het configuratiebestand (`tenant_template_def.properties`) en controleer of elke optie `crystalreport.template<n>` een overeenkomende optie `crystalreport.tenantdb<n>` heeft.

Controleer het traceringslogboekbestand (`multitenancymanager_trace.00000<n>.glf`) voor nadere analyse.

22.4.3

(MTM 02002) Principals mogen alleen met gebruikersgroepen worden samengevoegd die bij dezelfde tenant horen. Verwante principals zijn niet in dezelfde tenant: {type1} '{naam1}'(id={id1}, tenant={tenant 1 naam(tenant 1 id)}) en {type2} '{naam2}'(id={id2}, tenant={tenant 2 naam(tenant 2 id)})

Oorzaak

Er is geprobeerd een principal toe te voegen aan een gebruikersgroep van een andere tenant.

Actie

Controleer de gebruikers en de groepen in de CMC.

Voorbeeld

```
Principals are only allowed to join user groups belonging to the same tenant.
Related principals are not in the same tenant: usergroup 'Administrators'
(id=33, tenant=shared(0)) and user 'George'(id=1234, tenant=TenantA(4567)).
```

22.5 Waarschuwingsberichten MTM-programma

22.5.1

(MTM-programma 1) Objecten van type Categorie worden opgehaald, sjabloonpad `templateCategoryFolder` is niet opgegeven

Oorzaak

Het MTM-eigenschappenconfiguratiebestand `optionIncludeCategories` is ingesteld op `true` en er is geen geldig pad opgegeven voor `templateCategoryFolder`.

Actie

Stel `optionIncludeCategories` in op `false` of geef een geldig pad op voor `templateCategoryFolder`.

22.5.2 (MTM-hulpprogramma 2) Geen overeenkomende gedeelde objecten voor soort `CCIS.DataConnection` of `CommonConnection`

Oorzaak

Het MTM-eigenschappenconfiguratiebestand `optionUseSharedConnections` is opgegeven, maar de map `sharedConnectionFolder` is niet opgegeven of de specificatie verwijst niet naar een geldig verbindingsobject.

Actie

Stel `optionUseSharedConnections` in op 'false' of geef een geldig pad op voor `sharedConnectionFolder`.

22.5.3 (MTM-hulpprogramma 3) Er zijn fouten/waarschuwingen opgetreden tijdens validatie van de invoegtoepassingsspecifieke configuratie voor invoegtoepassingen voor `CrystalReport`.

Oorzaak

Een of meer CR-specifieke configuraties (die beginnen met "crystalreport." in het tenant-definitiebestand) is/zijn ongeldig.

Actie

Voor de ongeldige optie moet een fout worden weergegeven of een fout zijn opgenomen in het logboekbestand. Corrigeer deze fout in overeenstemming met de opmerkingen over deze opties in het tenantdefinitiebestand.

23 Query als een Web Service (QWS): foutberichten

Foutberichten bij query als een webservice zijn in het volgende bereik in de QWS-categorie ingedeeld:

| Bereik | Categorie |
|-------------|-----------|
| 00001-00011 | QWS |
| 02718-02719 | QWS |

23.1 Kan het volgende Help-bestand niet vinden:\n{0} (QWS 00001)

Oorzaak

Help-bestand is niet op de verwachte locatie geïnstalleerd.

Actie

Installeer het QWS-product opnieuw.

23.2 Naam van server en van certificaat komen niet overeen (QWS 00002)

Oorzaak

Fout houdt verband met de instellingen van HTTPS op de server en de geldigheid van het certificaat.

Actie

Controleer servernaam en geldigheid van certificaat.

23.3 `Uitgever van HTTPS-certificaat is niet vertrouwd (QWS 00003)`

Oorzaak

Fout houdt verband met de instellingen van HTTPS op de server en de geldigheid van het certificaat.

Actie

Controleer servernaam en geldigheid van HTTPS-certificaat.

23.4 `De opgegeven webservice-URL is niet bijgewerkt. Neem contact op met uw beheerder of raadpleeg de documentatie bij Query als een webservice. (QWS 00004)`

Oorzaak

Query als een webservice is niet op uw server geïnstalleerd.

Actie

Controleer of QWS op uw server is geïnstalleerd.

23.5 `Ongeldige queryspecificatie van XML-inhoud (QWS 00005)`

Oorzaak

De query die in CMS is opgeslagen, kan niet geladen worden, omdat de consumenten-assembly's mogelijk beschadigd of incompatibel zijn.

Actie

Controleer of de DSWS-bestanden van de webservice of *.dll-bestanden niet beschadigd zijn, of een ongeldige versie hebben. Als ze beschadigd zijn, moet u opnieuw installeren.

23.6 `Onbekend gegevenstype in resultaatobject: {0}` (QWS 00006)

Oorzaak

Query als een webservice ondersteunt alleen de gegevenstypen tijd, tekenreeks en numeriek.

Actie

Controleer uw gegevensbron om ervoor te zorgen dat het gegevenstype in de ondersteunde lijst hierboven staat.

23.7 `U moet zijn aangemeld bij de server` (QWS 00007)

Oorzaak

U probeert een webservice op te roepen, maar u bent niet aangemeld.

Actie

U moet u eerst aanmelden bij de server waarop Query als een webservice gehost wordt.

23.8 `De proxy naar de webservice voor het rapportstelsysteem is niet beschikbaar. De oproeppogingen naar de webservice zijn niet geslaagd.` (QWS 00008)

Oorzaak

U probeert een Query als een webservice aan te roepen, maar u bent niet verbonden met de server.

Actie

Controleer of u met het netwerk verbonden bent, wacht even en probeer het dan opnieuw.

23.9 `Probleem tijdens aanwijzingsselectie (QWS 00009)`

Oorzaak

Het oproepen van een Query als een webservice is mislukt. Dit kan gebeurd zijn tijdens het ophalen van de zoeklijst in een aanwijzing. De mogelijke oorzaken zijn:

- De server is niet beschikbaar.
- Er is een time-out opgetreden voor de server.
- Er is een verbindingsprobleem.

Actie

Controleer of de server actief is, de time-outparameters voldoende zijn, en de server reageert.

23.10 `Probleem tijdens contextselectie (QWS 00010)`

Oorzaak

Het oproepen van een Query als een webservice is mislukt. Dit is hoogstwaarschijnlijk gebeurd toen de querycontext uit de universe werd opgehaald. De mogelijke oorzaken zijn:

- De server is niet beschikbaar.
- Er is een time-out opgetreden voor de server.
- Er is een verbindingsprobleem.

Actie

Controleer of de server actief is, de time-outparameters voldoende zijn, en de server reageert.

23.11 `De lijst met gegevensbronnen kan niet worden geladen (QWS 00011)`

Oorzaak

Query als een webservice heeft geen toegang tot de lijst met gegevensbronnen.

Actie

Sluit de toepassing en start opnieuw op.

23.12 U bent niet gemachtigd een query te maken of ontwerpen.\r\nNeem contact op met de beheerder. (QWS 02718)

Oorzaak

De gebruiker die zich probeerde aan te melden, heeft niet de rechten om Query als een webservice op te roepen.

Actie

Vraag uw beheerder u de toepasselijke rechten te verlenen in CMC.

24 Explorer: foutberichten (PS)

De foutberichten van Explorer zijn in de volgende numerieke categorieën onderverdeeld:

| Nummerbereik van fout-bericht | Beschrijving |
|-------------------------------|--|
| PS 10000 - PS 15010 | De categorieën zijn alleen gedefinieerd vanuit organisatorisch oogpunt. De foutberichten voor Explorer zijn niet thematisch binnen de categorieën gegroepeerd. |
| PS 20000 - PS 20015 | |
| PS 30000 - PS 30020 | |
| PS 40000 - PS 40010 | |
| PS 50000 - PS 50310 | |
| PS 60000 - PS 60310 | |

24.1 PS 10001 - PS 15010

24.1.1 Het systeem kan u niet aanmelden. (PS 10001)

Oorzaak

Het systeem kan u niet aanmelden.

Actie

Controleer of uw aanmeldingsgegevens juist zijn.

24.1.2 U kan niet worden aangemeld bij het systeem vanwege een ongeldige token. (PS 10002)

Oorzaak

Het systeem kan u niet aanmelden met het token dat is doorgegeven.

Actie

Controleer of uw aanmeldingsgegevens juist zijn.

24.1.3 U kan niet worden aangemeld bij het systeem vanwege ontbrekende aanmeldingsreferenties. (PS 10003)

Oorzaak

Het systeem kan u niet aanmelden, omdat bepaalde aanmeldingsgegevens ontbreken.

Actie

Controleer of uw aanmeldingsgegevens juist zijn.

24.1.4 De Explorer-webtoepassing kan de Explorer-service niet ophalen via de ontvangen webclientaanvraag. (PS 10004)

Oorzaak

De Polestar-webtoepassing kan een Polestar-service niet ophalen bij de ontvangen webclientaanvraag.

Actie

Controleer of de versie van de Explorer-server overeenkomt met de versie van de Explorer -webtoepassing. Of zorg ervoor dat de aanvragen aan de gedefinieerde indeling voldoen als u handmatig aanvragen bouwt.

24.1.5 Uw gebruikersprofiel staat niet toe dat u deze aanvraag uitvoert. (PS 10005)

Oorzaak

Uw gebruikersprofiel staat niet toe dat u deze aanvraag uitvoert.

Actie

Zorg dat u voldoende rechten hebt om de actie uit te voeren.

24.1.6 `Explorer kan een service niet ophalen. (PS 10006)`

Oorzaak

Explorer kan een service niet ophalen.

Actie

Bekijk het gedetailleerde logboek voor meer informatie.

24.1.7 `Explorer kan de service-locator niet initialiseren. (PS 10007)`

Oorzaak

Explorer kan de service-locator niet initialiseren.

Actie

Bekijk het gedetailleerde logboek voor meer informatie.

24.1.8 `Explorer kan de bijbehorende configuratie niet ophalen. (PS 10008)`

Oorzaak

Explorer kan de bijbehorende configuratie niet ophalen.

Actie

Bekijk het gedetailleerde logboek voor meer informatie.

24.1.9 Er is een fout opgetreden tijdens het aanmelden. (PS 15002)

Oorzaak

Actie

Controleer de details van de uitzondering voor meer informatie.

24.1.10 Tekensreekeigenschap '{0}' ontbreekt in het SSO-configuratiebestand. (PS 15003)

Oorzaak

Er ontbreekt een tekensreekeigenschap in het SSO-configuratiebestand.

Actie

Wijzig het SSO-configuratiebestand.

24.1.11 Boolean-eigenschap '{0}' ontbreekt in het SSO-configuratiebestand. (PS 15004)

Oorzaak

Er ontbreekt een Boolean-eigenschap in het SSO-configuratiebestand.

Actie

Wijzig het SSO-configuratiebestand.

24.1.12 Lijsteigenschap '{0}' ontbreekt in het SSO-configuratiebestand. (PS 15005)

Oorzaak

Er ontbreekt een lijsteigenschap in het SSO-configuratiebestand.

Actie

Wijzig het SSO-configuratiebestand.

24.1.13 Er kan geen referentie gevonden worden waarmee u zich kunt aanmelden. (PS 15006)

Oorzaak

De informatie die is vereist om u automatisch aan te melden is niet gevonden.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

24.2 PS 20000 - PS 20015

24.2.1 Het gegevensbronbestand is niet gevonden. (PS 20001)

Oorzaak

Het bestand van de gegevensbron is niet gevonden.

Actie

Zorg dat het bestand van de gegevensbron dat aan de informatieruimte is gekoppeld, bestaat.

24.2.2 Er is een fout opgetreden tijdens het lezen van de universe. (PS 20002)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het lezen van de universe.

Actie

Controleer de details van de uitzondering voor meer informatie.

24.2.3 Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de universes uit de CMS (Central Management Server). (PS 20003)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de universestructuur uit de CMS.

Actie

Controleer de details van de uitzondering voor meer informatie.

24.2.4 De informatieruimte is niet gevonden. (PS 20004)

Oorzaak

De informatieruimte is niet gevonden.

Actie

Controleer of de informatieruimte bestaat en of u voldoende rechten hebt om de ruimte op te roepen. Het kan ook zijn dat de informatieruimte onlangs door een andere gebruiker is verwijderd.

24.2.5 Het is niet mogelijk de eigenschappen van de informatieruimte te lezen. (PS 20005)

Oorzaak

De eigenschappen van de informatieruimte kunnen niet gelezen worden.

Actie

Controleer of de informatieruimte bestaat en of u voldoende rechten hebt om de ruimte op te roepen. Het kan ook zijn dat de informatieruimte onlangs door een andere gebruiker is verwijderd.

24.2.6 Het is niet mogelijk de informatieruimten op te halen en deze weer te geven op het tabblad Start. (PS 20006)

Oorzaak

De lijst met navigatie-indices van de informatieruimten kan niet opgehaald worden.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

24.2.7 Het is niet mogelijk het indexeren te starten. (PS 20007)

Oorzaak

Indexering kan niet gestart worden.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

24.2.8 Het is niet mogelijk de aangevraagde bron te vergrendelen. (PS 20008)

Oorzaak

De aangevraagde bron kan niet worden vergrendeld.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

24.2.9 Het is niet mogelijk de aangevraagde bron te ontgrendelen. (PS 20009)

Oorzaak

De vergrendeling van de aangevraagde bron kan niet worden opgeheven.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

24.2.10 Serverfout bij het afmelden. (PS 20010)

Oorzaak

Er is een serverfout opgetreden bij het afmelden.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

24.2.11 Er is een fout opgetreden op de server tijdens het plannen van een indexeringsstaak. (PS 20011)

Oorzaak

Er is een serverfout opgetreden bij het plannen van een indexeringsstaak.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

24.2.12 Er is een fout opgetreden op de server tijdens het ophalen van het gebruikersprofiel. (PS 20012)

Oorzaak

Er is een serverfout opgetreden bij het berekenen van het gebruikersprofiel.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

24.2.13 Er is een serverfout opgetreden tijdens het annuleren van een indexeringsstaak. (PS 20013)

Oorzaak

Er is een serverfout opgetreden bij het annuleren van een indexeringsstaak.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

24.2.14 De toegang tot deze informatieruimte is beperkt. (PS 20014)

Oorzaak

De geselecteerde informatieruimte is gemarkeerd als Verborgen en kan niet worden verkend.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

24.3 PS 30000 - PS 30020

24.3.1 De naam van de informatieruimte mag niet leeg zijn. (PS 30001)

Oorzaak

Naam van informatieruimte mag niet leeg zijn.

Actie

Zorg ervoor dat de naam van de informatieruimte niet leeg is.

24.3.2 Er bestaat al een informatieruimte met dezelfde naam. (PS 30002)

Oorzaak

Er bestaat al een informatieruimte met dezelfde naam.

Actie

Zorg dat de informatieruimte een andere naam heeft dan de andere bestaande informatieruimte.

24.3.3 Geen toegang tot de gegevensopslagplaats. (PS 30003)

Oorzaak

De gegevensopslagplaats is niet toegankelijk.

Actie

Controleer of de CMS actief is.

24.3.4 Het is niet mogelijk een informatieruimte te maken zonder een dimensie of meetwaarde. (PS 30004)

Oorzaak

Er kan geen informatieruimte gemaakt worden zonder dimensie of meetwaarde.

Actie

Zorg ervoor dat u ten minste één dimensie en één meetwaarde hebt toegevoegd aan de informatieruimte-objecten.

24.3.5 Wachtwoordbevestiging van de informatieruimte-planning is mislukt. (PS 30005)

Oorzaak

Wachtwoordbevestiging van de informatieruimte-planning is mislukt.

Actie

Zorg ervoor dat de planningsreferentiegegevens voor de informatieruimte goed zijn.

24.3.6 Tijdens het testen van objecten retourneerde de query meer dan één set records. (PS 30006)

Oorzaak

De query retourneert meer dan één stroom.

Actie

Controleer en wijzig de universe-objecten die aan de definitie van de informatieruimte zijn toegevoegd.

24.3.7 Tijdens het testen van objecten is door de query een uitzondering in de report-engine van Web Intelligence gegenereerd. (PS 30007)

Oorzaak

De query heeft een uitzondering in de WebI-report-engine gegenereerd.

Actie

Controleer en wijzig de universe-objecten die aan de definitie van de informatieruimte zijn toegevoegd.

24.3.8 Er is een probleem opgetreden tijdens het ophalen van de openbare en favoriete CMS-mappen (Central Management Server). (PS 30008)

Oorzaak

Er is een probleem opgetreden bij het ophalen van de openbare en favoriete mappen van de CMS.

Actie

Controleer de details van de uitzondering.

24.3.9 Er is een probleem opgetreden tijdens het ophalen van de informatieruimte-lijst. (PS 30009)

Oorzaak

Er is een probleem opgetreden bij het ophalen van de informatieruimte-lijst.

Actie

Controleer de details van de uitzondering.

24.3.10 Er is een probleem opgetreden tijdens het ophalen van de planningsdetails van de informatieruimte. (PS 30010)

Oorzaak

Er is een probleem opgetreden bij het ophalen van de planningsgegevens van de informatieruimte.

Actie

Controleer de details van de uitzondering.

24.3.11 U beschikt over onvoldoende rechten om een informatieruimte op te slaan in de opgegeven map. (PS 30011)

Oorzaak

U beschikt over onvoldoende rechten om een informatieruimte op te slaan in de opgegeven map.

Actie

Kies een andere map.

24.3.12 Het is niet mogelijk om de volgende objecten te gebruiken, aanwijzingen worden niet ondersteund. (PS 30012)

Oorzaak

Het is niet mogelijk om de volgende objecten te gebruiken; aanwijzingen worden niet ondersteund.

Actie

Controleer en wijzig de universe-objecten die aan de definitie van de informatieruimte zijn toegevoegd.

24.3.13 Selecteer een context voordat u verdergaat. (PS 30013)

Oorzaak

Er moet een context worden geselecteerd voordat u verdergaat.

Actie

Selecteer een context door op de knop te klikken om naar contexten te navigeren.

24.3.14 U hebt onvoldoende rechten om een informatieruimte te verwijderen uit de aangegeven map. (PS 30015)

Oorzaak

U hebt onvoldoende rechten om een informatieruimte te verwijderen uit de aangegeven map

Actie

Neem contact op met de beheerder.

24.3.15 U hebt onvoldoende rechten om deze informatieruimte te verwijderen. (PS 30016)

Oorzaak

U hebt onvoldoende rechten om deze informatieruimte te verwijderen.

Actie

Neem contact op met de beheerder.

24.3.16 Dit werkblad kan niet worden gebruikt. (PS 30017)

Oorzaak

Het werkblad van de werkmap heeft geen gegevens, of de gegevens bevinden zich niet op de eerste rij.

Actie

Controleer het werkblad en zorg ervoor dat de cellen op de eerste rij ingevuld zijn.

24.3.17 Dit werkblad kan niet worden gebruikt omdat het geen dimensies heeft. (PS 30019)

Oorzaak

Dit Excel-bestand kan niet worden gebruikt, omdat het geen bladen met dimensies bevat om facetten te maken.

Actie

Controleer elk werkblad en zorg dat het dimensies bevat, of configureer de informatieruimte zodat deze ten minste één label bevat.

24.4 PS 40000 - PS 40010

24.4.1 `De zoekactie is mislukt. (PS 40001)`

Oorzaak

Zoekactie is mislukt.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

24.4.2 `Het is niet mogelijk de laatste versie van de zoekindex te laden. (PS 40002)`

Oorzaak

De laatste versie van de zoekindex kan niet worden geladen.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

24.4.3 `De zoekactie kan niet worden uitgevoerd, er zijn te veel overeenkomende resultaten. (PS 40003)`

Oorzaak

De zoekactie kan niet worden uitgevoerd. Er zijn te veel overeenkomende resultaten.

Actie

Verfijn uw zoekcriteria.

24.4.4 De gegevensproviders kunnen de zoekquery niet uitvoeren, omdat een zoekterm met jokertekens te veel overeenkomsten heeft voor één informatieruimte. (PS 40004)

Oorzaak

De gegevensproviders kunnen de zoekquery niet uitvoeren, omdat een zoekterm met jokertekens te veel overeenkomsten heeft voor één informatieruimte.

Actie

Verfijn de zoekopdracht of vraag uw gegevensbeheerder om de parameter max_wildcard_matches in te stellen.

24.5 PS 50000 - PS 50310

24.5.1 Het is niet mogelijk om meer waarden op te halen. (PS 50001)

Oorzaak

Er kunnen niet meer waarden worden opgehaald.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

24.5.2 Het is niet mogelijk om het diagram te genereren. (PS 50002)

Oorzaak

Het diagram kan niet worden gegenereerd.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

24.5.3 Het is niet mogelijk om de lijst met meetwaarden op te halen. (PS 50003)

Oorzaak

De lijst met meetwaarden kan niet worden opgehaald.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

24.5.4 Het is niet mogelijk om de facetten op het tabblad Verkenning op te halen. (PS 50004)

Oorzaak

De navigatiestructuur kan niet worden opgehaald.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

24.5.5 Het is niet mogelijk om de waarden van de gegevenstabel op te halen. (PS 50005)

Oorzaak

De waarden van de gegevenstabel kunnen niet worden opgehaald.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

24.5.6 Het is niet mogelijk het verkennen van de informatieruimte te beginnen. (PS 50006)

Oorzaak

De informatieruimte kan niet worden verkend.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

24.5.7 Het is niet mogelijk om de laatste versie van de navigatie-index van de informatieruimte te laden. (PS 50007)

Oorzaak

De laatste versie van de navigatie-index van de informatieruimte kan niet worden geladen.

Actie

Het is mogelijk dat de laatste indexering is mislukt en dat de definitie van de informatieruimte moet worden herzien om een nieuwe indexversie te maken.

24.5.8 Het is niet mogelijk het verkennen van de informatieruimte te stoppen. (PS 50008)

Oorzaak

Navigatie van de informatieruimte kan niet worden gesloten.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

24.5.9 De zoekactie kan niet worden uitgevoerd, er zijn te veel overeenkomende resultaten. (PS 50009)

Oorzaak

De zoekactie kan niet worden uitgevoerd. Er zijn te veel overeenkomende resultaten.

Actie

Verfijn uw zoekcriteria.

24.5.10 De zoekactie kan niet worden uitgevoerd, er zijn te veel overeenkomende resultaten. (PS 50010)

Oorzaak

De zoekactie kan niet worden uitgevoerd. Er zijn te veel overeenkomende resultaten.

Actie

Verfijn uw zoekcriteria.

24.5.11 Kan niet beginnen met het verkennen van de informatieruimte omdat deze geen gegevens bevat. (PS 50011)

Oorzaak

De informatieruimte kan niet worden verkend. Geen gegevens.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

24.5.12 Er is een serverfout opgetreden tijdens het uitvoeren van een exportaanvraag. (PS 50100)

Oorzaak

Er is een serverfout opgetreden bij het uitvoeren van een exportaanvraag.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

24.5.13 Er is een serverfout opgetreden tijdens het ophalen van een exportresultaat. (PS 50101)

Oorzaak

Er is een serverfout opgetreden bij het ophalen van een exportresultaat.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

24.5.14 Er is een serverfout opgetreden tijdens het annuleren van een exporttaak: geen taak-id opgegeven in aanvraag. (PS 50102)

Oorzaak

Er is een serverfout opgetreden bij het annuleren van een exporttaak: er is geen taak-id opgegeven in aanvraag.

Actie

Controleer of de versie van de Explorer-server overeenkomt met de versie van de Explorer -webtoepassing. Zorg ervoor dat uw aanvraag de juiste syntaxis heeft als u handmatig aanvragen maakt.

24.5.15 De exportindeling wordt niet herkend door de server. (PS 50103)

Oorzaak

De exportindeling wordt niet herkend door de server.

Actie

Controleer of de versie van de Explorer-server overeenkomt met de versie van de Explorer -webtoepassing. Zorg ervoor dat de opgegeven exportindeling wordt ondersteund als u handmatig aanvragen maakt.

24.5.16 De bestemming in de exportaanvraag wordt niet herkend door de server. (PS 50104)

Oorzaak

De bestemming in de exportaanvraag wordt niet herkend door de server.

Actie

Controleer of de versie van de Explorer-server overeenkomt met de versie van de Explorer -webtoepassing. Zorg ervoor dat de opgegeven exportindeling wordt ondersteund als u handmatig aanvragen maakt.

24.5.17 De opgegeven exportindeling en de bestemming zijn niet compatibel. (PS 50105)

Oorzaak

De opgegeven exportindeling en de bestemming zijn niet compatibel.

Actie

Controleer of de versie van de Explorer-server overeenkomt met de versie van de Explorer -webtoepassing. Zorg ervoor dat de opgegeven exportindeling wordt ondersteund als u handmatig aanvragen maakt.

24.5.18 Er is een serverfout opgetreden tijdens de interactie met de gegevensprovider. (PS 50106)

Oorzaak

Er is een serverfout opgetreden bij de interactie met de gegevensprovider.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

24.5.19 Sommige gegevens die door de export-engine zijn ontvangen, zijn niet geldig of worden niet ondersteund, of de aanvraag volgt niet de verwachte syntaxis. (PS 50107)

Oorzaak

Sommige gegevens die door de export-engine zijn ontvangen, zijn niet geldig of worden niet ondersteund, of de aanvraag volgt niet de verwachte syntaxis.

Actie

Controleer of de versie van de Explorer-server overeenkomt met de versie van de Explorer -webtoepassing. Als u handmatig aanvragen maakt, zorg er dan voor dat de opgegeven indeling en het opgegeven doeltype voor de export, evenals de gekozen configuratie worden ondersteund, en dat de aanvraag de verwachte syntaxis gebruikt.

24.5.20 Er is een serverfout opgetreden tijdens de interactie met de gegevensprovider. (PS 50108)

Oorzaak

Er is een serverfout opgetreden bij de interactie met de gegevensprovider. De huidige verkeningsstatus wordt niet ondersteund

Actie

U kunt een ander selectiepad proberen. Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

24.5.21 De huidige gegevensset is te groot voor deze export. (PS 50109)

Oorzaak

De huidige gegevensset is te groot voor deze export.

Actie

Probeer de gegevensset te verkleinen door bepaalde selecties toe te voegen of te wijzigen.

24.5.22 Er is een serverfout opgetreden tijdens het verwerken van de aanwijzingsinvoer. (PS 50200)

Oorzaak

Er is een serverfout opgetreden bij het verwerken van de aanwijzingsinvoer.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

24.5.23 Er is een serverfout opgetreden tijdens het analyseren van de aanwijzing. (PS 50201)

Oorzaak

Er is een serverfout opgetreden bij het analyseren van de aanwijzing.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

24.5.24 Er is een serverfout opgetreden tijdens het verzenden van de
aanwijzingsinvoer. (PS 50202)

Oorzaak

Er is een serverfout opgetreden tijdens het verzenden van de aanwijzingsinvoer.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

24.5.25 Sommige aanwijzingsinvoer ontbreekt. (PS 50203)

Oorzaak

Sommige aanwijzingsinvoer ontbreekt.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

24.5.26 Ongeldige aanwijzingsinvoer. (PS 50204)

Oorzaak

Ongeldige aanwijzingsinvoer.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

24.5.27 Er is een serverfout opgetreden tijdens het opslaan van de
aanwijzingsinvoer. (PS 50205)

Oorzaak

Er is een serverfout opgetreden tijdens het opslaan van de aanwijzingsinvoer.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

24.5.28 De geselecteerde objecten zijn niet compatibel. (PS 50206)

Oorzaak

De geselecteerde objecten zijn niet compatibel.

Actie

Bekijk de uitgebreide foutdetails voor meer informatie.

24.5.29 De informatieruimte kan niet worden geladen. (PS 50300)

Oorzaak

De informatieruimte kan niet worden geladen.

Actie

Vraag uw beheerder om de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de informatieruimte te controleren.

24.5.30 De index van de informatieruimte kan niet worden geladen. (PS 50301)

Oorzaak

De index van de informatieruimte kan niet worden geladen.

Actie

Vraag uw beheerder om de beschikbaarheid van de index van de informatieruimte te controleren.

24.5.31 De sessie van de gegevensprovider kan niet worden geïnitieerd. (PS 50302)

Oorzaak

De sessie van de gegevensprovider kan niet worden geïnitieerd.

Actie

Vraag uw beheerder om de beschikbaarheid en/of de configuratie van de gegevensprovider van de informatieruimte te controleren.

24.5.32 De informatieruimte is gebaseerd op een gegevensbron die niet bestaat. (PS 50303)

Oorzaak

De informatieruimte is gebaseerd op een gegevensbron die niet meer bestaat.

Actie

Vraag uw beheerder om de definitie van de informatieruimte te controleren en zorg ervoor dat de bijbehorende index beschikbaar is.

24.5.33 `De informatieruimte bevat geen facetten. (PS 50304)`

Oorzaak

De informatieruimte bevat geen facetten.

Actie

Vraag uw beheerder om de definitie van de informatieruimte te controleren en zorg ervoor dat de bijbehorende index beschikbaar is.

24.5.34 `De informatieruimte bevat geen gegevens. (PS 50305)`

Oorzaak

De informatieruimte bevat geen gegevens.

Actie

Vraag uw beheerder om de definitie van de informatieruimte te controleren en zorg ervoor dat de bijbehorende index beschikbaar is.

24.5.35 `Beveiliging op objectniveau kan niet worden toegepast. (PS 50306)`

Oorzaak

De beveiliging op objectniveau kan niet worden toegepast.

Actie

Vraag uw beheerder om de definitie van de informatieruimte te controleren en zorg ervoor dat de bijbehorende index beschikbaar is.

24.5.36 De aanpassingsinstellingen kunnen niet worden toegepast. (PS 50307)

Oorzaak

De aanpassingsinstellingen kunnen niet worden toegepast.

Actie

Vraag uw beheerder om de definitie van de informatieruimte te controleren en zorg ervoor dat de bijbehorende index beschikbaar is.

24.5.37 Een aanvraag aan de onderliggende gegevenstoegangslaag is mislukt. (PS 50308)

Oorzaak

Een aanvraag aan de onderliggende gegevenstoegangslaag is mislukt.

Actie

Vraag uw beheerder om de definitie van de informatieruimte te controleren en zorg ervoor dat de bijbehorende index beschikbaar is.

24.6 PS 60000 - PS 60310

24.6.1 `De aangeroepen methode wordt niet ondersteund voor dit eindpunt. (PS 60001)`

Oorzaak

De aangeroepen methode wordt niet ondersteund voor dit eindpunt.

Actie

Zorg dat u het juiste eindpunt met de toepasselijke methode aanroept.

24.6.2 `De aangeroepen methode vereist een token. (PS 60002)`

Oorzaak

Voor de aangeroepen methode moet een token in de koptekst of cookie worden doorgegeven.

Actie

Zorg dat u een token in de koptekst of het cookie doorgeeft.

24.6.3 `Er is een fout opgetreden in de webtoepassing tijdens het parseren van het antwoord. (PS 60003)`

Oorzaak

Er is een fout opgetreden in de webapp bij het parseren van het antwoord van de back-end.

Actie

Controleer of de versies van de webapp en de back-endserver corresponderen.

24.6.4 Het aangeroepen eindpunt bestaat niet. (PS 60004)

Oorzaak

Het aangeroepen eindpunt bestaat niet.

Actie

Controleer of u de juiste URL hebt aangeroepen.

24.6.5 De aanvraag heeft een parseerfout veroorzaakt. (PS 60101)

Oorzaak

De aanvraag heeft niet de juiste indeling.

Actie

Zorg dat de aanvraag de XML-indeling met afsluitcodes heeft en dat niet-ondersteunde tekens worden overgeslagen.

24.6.6 Er ontbreken parameters in de aanvraag. (PS 60102)

Oorzaak

Er ontbreken parameters in de aanvraag.

Actie

Zorg dat de aanvraag de vereiste parameters bevat en dat ze goed gedefinieerd zijn.

24.6.7 `De aanvraag is onjuist samengesteld. (PS 60103)`

Oorzaak

De aanvraag heeft een onjuiste indeling.

Actie

Zorg dat de aanvraag de XML-indeling met afsluitcodes heeft, dat niet-ondersteunde tekens zijn vervangen door wisseltekens en dat parameters goed zijn gedefinieerd.

24.6.8 `Fout tijdens het maken of bijwerken van het gegevenssegment van de informatieruimte. (PS 60201)`

Oorzaak

Fout bij het maken of bijwerken van het gegevenssegment van de informatieruimte.

Actie

Controleer of de id van het gegevenssegment goed is of dat de FRS beschikbaar is.

24.6.9 `Fout bij openen van de informatieruimte. Indexeren van informatieruimte is mislukt. (PS 60301)`

Oorzaak

De indexering van de ruimte is mislukt.

Actie

Zorg dat de informatieruimte een geldige definitie en gegevensset heeft. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen.

24.7 PS 70000 - PS 70003

24.7.1 `Bladwijzer bestaat niet. (PS 70001)`

Oorzaak

Bladwijzer bestaat niet.

Actie

Controleer of de bladwijzer-id correct is en of de bladwijzer bestaat.

24.7.2 `De informatieruimte kan niet worden geopend. (PS 70002)`

Oorzaak

De informatieruimte kan niet worden geopend.

Actie

Controleer of er een geldige id of naam voor de informatieruimte is opgegeven.

24.7.3 `De bladwijzer kan niet worden geopend. (PS 70003)`

Oorzaak

De bladwijzer kan niet worden geopend.

Actie

Controleer of de informatieruimte bestaat en of u over voldoende rechten beschikt om deze weer te geven.

24.8 PS 80000 - PS 80105

24.8.1 `Het album kan niet worden geopend. (PS 80001)`

Oorzaak

De verkenningssweergaveset kan niet worden geopend.

Actie

Controleer of de verkenningssweergaveset bestaat en of u over voldoende rechten beschikt om deze te openen. Het kan ook zijn dat de informatieruimte onlangs door een andere gebruiker is verwijderd.

24.8.2 `Het album kan niet worden verwijderd. (PS 80002)`

Oorzaak

De verkenningssweergaveset kan niet worden verwijderd.

Actie

Controleer of de verkenningssweergaveset bestaat en of u over voldoende rechten beschikt om deze te verwijderen. Het kan ook zijn dat de informatieruimte onlangs door een andere gebruiker is verwijderd.

24.8.3 `Het opslaan of verwijderen van het album is mislukt vanwege een gelijktijdige toegang. Probeer het later opnieuw. (PS 80003)`

Oorzaak

Het opslaan of verwijderen van de verkenningssweergaveset is mislukt vanwege een gelijktijdige toegang.

Actie

Probeer het later opnieuw.

24.8.4 `U hebt onvoldoende rechten om een album te maken. (PS 80101)`

Oorzaak

U hebt onvoldoende rechten om een verkenningssweergaveset te maken.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

24.8.5 `U hebt onvoldoende rechten om een album te openen. (PS 80102)`

Oorzaak

U hebt onvoldoende rechten om een verkenningssweergaveset te openen.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

24.8.6 `U hebt onvoldoende rechten om een album te bewerken. (PS 80103)`

Oorzaak

U hebt onvoldoende rechten om een verkenningssweergaveset te bewerken.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

24.8.7 U hebt onvoldoende rechten om een album op te slaan. (PS 80104)

Oorzaak

U hebt onvoldoende rechten om een verkenningssweergaveset op te slaan.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

24.8.8 U hebt onvoldoende rechten om een album te verwijderen. (PS 80105)

Oorzaak

U hebt onvoldoende rechten om een verkenningssweergaveset te verwijderen.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

25 Hulpprogramma voor rapportconversie (RCT): foutberichten

De foutberichten in het hulpprogramma Rapportconversie zijn in de volgende categorieën ingedeeld:

| Bereik | Categorie |
|-------------------|--------------------------------|
| RCT 00001 - 00032 | Hulpprogramma Rapportconversie |

25.1 Onbekende fout (RCT 00001)

Oorzaak

Het hulpprogramma voor rapportconversie heeft een fout aangetroffen die kan niet worden opgelost.

Actie

Neem contact op met de BusinessObjects-beheerder.

25.2 Conversie is geannuleerd door de gebruiker. (RCT 00011)

Oorzaak

Conversie is afgebroken door de gebruiker.

Actie

Geen actie, de conversie is door de gebruiker geannuleerd.

25.3 Er is een fout opgetreden tijdens het starten van de conversieserver. (RCT 00013)

Oorzaak

Het is niet mogelijk het conversieproces te starten

Actie

1. Controleer of de CMS actief en beschikbaar is 2. Herstart de RCT-toepassing en start het conversieproces opnieuw 3. Neem contact op met uw BusinessObjects-beheerder als het probleem blijft bestaan.

25.4 Publicatie is mislukt (RCT 00014)

Oorzaak

Het Hulpprogramma Rapportconversie kan het geconverteerde rapport niet publiceren. Doel-CMS is mogelijk niet beschikbaar.

Actie

1. Zorg ervoor dat de doel-CMS actief is.
2. Voer het conversieproces opnieuw uit.

25.5 De bronserver is niet gevonden of de server is niet actief. (RCT 00016)

Oorzaak

De bronserver is niet gevonden of de server is niet actief.

Actie

1. Controleer of de IP/Hostnaam van de bronserver correct is ingevoerd 2. Controleer of de bron-CMS actief en beschikbaar is

25.6 `De doelserver is niet gevonden of de server is niet actief. (RCT 00017)`

Oorzaak

De doelserver is niet gevonden of de server is niet actief

Actie

1. Controleer of de IP/Hostnaam van de bronserver correct is ingevoerd 2. Controleer of de doel-CMS actief en beschikbaar is

25.7 `Gebruikersnaam van bron is ongeldig. (RCT 00018)`

Oorzaak

De door u ingevoerde brongebruikersnaam is onjuist.

Actie

Voer een geldige gebruikersnaam in.

25.8 `Gebruikersnaam van doel is ongeldig. (RCT 00019)`

Oorzaak

De door u ingevoerde doelgebruikersnaam is onjuist.

Actie

Voer een geldige gebruikersnaam in.

25.9 `Wachtwoord van bron is ongeldig. (RCT 00020)`

Oorzaak

Het door u ingevoerde bronwachtwoord is onjuist.

Actie

Voer een geldig wachtwoord in.

25.10 `Wachtwoord van doel is ongeldig. (RCT 00021)`

Oorzaak

Het door u ingevoerde doelwachtwoord is onjuist.

Actie

Voer een geldig wachtwoord in.

25.11 `Aanmeldingsnaam, poort of wachtwoord onjuist voor bron. (RCT 00022)`

Oorzaak

Uw bronaanmelding wordt niet herkend door de server.

Actie

Neem contact op met de BusinessObjects-beheerder.

U moet zich aanmelden als Beheerder of als lid van de Gebruikersgroep van het hulpprogramma Rapportconversie (deze is gedefinieerd in de Central Management Console van de bron).

25.12 Aanmeldingsnaam, poort of wachtwoord onjuist voor doel. (RCT 00023)

Oorzaak

Uw doelaanmelding wordt niet herkend door de server.

Actie

Neem contact op met de BusinessObjects-beheerder.

U moet zich aanmelden als Beheerder of als lid van de Gebruikersgroep van het hulpprogramma Rapportconversie (deze is gedefinieerd in de Central Management Console van het doel).

25.13 Ongeldige bron. (RCT 00024)

Oorzaak

De broncomputer kan geen XI 4.0-versie of hoger zijn, het moet een eerdere versie zijn.

Actie

Voer de juiste broncomputergegevens in.

25.14 Ongeldig doel. (RCT 00025)

Oorzaak

De doelcomputer moet XI 4.0 of hoger zijn.

Actie

Voer de juiste doelcomputergegevens in.

25.15 Kies een verbinding om verder te gaan met controle of schakel het selectievakje uit. (RCT 00026)

Oorzaak

Er is geen verbinding geselecteerd voor de controle.

Actie

Kies de verbinding om verder te gaan of schakel het selectievakje uit.

25.16 Het bestand kan niet worden geopend. (RCT 00027)

Oorzaak

De lijst met Desktop Intelligence-rapporten die is opgeslagen in dit XML-bestand is niet meer geldig. Enkele of alle Desktop Intelligence-documenten zijn verwijderd uit de brongegevensopslagruimte of de document-id is gewijzigd.

Actie

Open het XML-bestand handmatig en controleer of alle document-id's beschikbaar zijn in het bestand en in de brongegevensopslagruimte. Als dat niet het geval is, verwijdert u de documentcode van dat bepaalde document

of wijzigt u de document-id in XML om te verwijzen naar de juiste document-id die beschikbaar is in de brongegevensopslagruimte.

25.17 Bestand niet gevonden. Controleer de bestandsnaam. (RCT 00028)

Oorzaak

De opgegeven bestandsnaam is niet gevonden.

Actie

Voer een geldige bestandsnaam in.

25.18 Ongeldige bestandsnaam. (RCT 00029)

Oorzaak

De opgegeven bestandsnaam is niet geldig.

Actie

Voer een geldige bestandsnaam in.

25.19 Ongeldig ROC-bestand. Selecteer een geldig ROC-bestand. (RCT 00030)

Oorzaak

Het bestand is geen geldig ROC-bestand.

Actie

Selecteer een geldig ROC-bestand.

25.20 Ongeldig bestand. (Bestand beschadigd?) Selecteer een geldig ROC-bestand. (RCT 00031)

Oorzaak

Het ROC-bestand is beschadigd.

Actie

Selecteer een onbeschadigd ROC-bestand.

25.21 Ongeldige bestandsnaam. (RCT 00032)

Oorzaak

De opgegeven bestandsnaam is niet geldig.

Actie

Voer een geldige bestandsnaam in.

26 Foutberichten van RESTful Web Services (RWS)

Enkele foutberichten van RESTful Web Services:

| Bereik | Categorie |
|-------------------------|----------------------|
| RWS 00002 - RWS 00010 | RESTful Web Services |
| RWS 000011 - RWS 000026 | RESTful Web Services |
| RWS 000031 - RWS 000051 | RESTful Web Services |
| RWS 00052 - RWS 00075 | RESTful Web Services |
| RWS 000076 - RWS 000079 | RESTful Web Services |

26.1 RWS 00002 - RWS 00010

26.1.1 `Algemene serverfout.` (RWS 00002)

Oorzaak

Er is een onbekende fout opgetreden in de RESTful Web Service BIP.

Actie

Controleer de logboeken van de server voor meer informatie.

26.1.2 `Clientinvoerfout.` (RWS 00003)

Oorzaak

Er is een onbekende fout opgetreden in de invoer van de client die wordt aangeboden aan de RESTful Web Service BIP.

Actie

Raadpleeg de documentatie voor de bron die u wilt aanroepen om te controleren of de invoer geldig is.

26.1.3 `Verboden.` (RWS 00004)

Oorzaak

Deze bron is niet toegankelijk.

Actie

Controleer of u over de juiste rechten beschikt voor de bron.

26.1.4 `Niet gevonden.` (RWS 00005)

Oorzaak

De opgegeven bron is niet gevonden. De bron bestaat niet of u beschikt niet over rechten om de bron weer te geven.

Actie

Controleer of de gebruikte URL juist is. Als u probeert een InfoObject weer te geven, gebruikt u de CMC (Central Management Console) om te controleren of u beschikt over de vereiste rechten voor het object.

26.1.5 `Kan service niet maken. Zie de serverlogboeken voor meer informatie.` (RWS 00006)

Oorzaak

De aangevraagde service kan niet worden gemaakt door de RESTful Web Service BIP.

Actie

Controleer het JavaDoc op `Constructor.newInstance`. Vergelijk de oorzaak van deze uitzondering met de uitzonderingen die zijn veroorzaakt door `Constructor.newInstance`.

26.1.6 Er is een onbekende fout opgetreden tijdens het aanroepen van de service.
Zie de serverlogboeken voor meer informatie. (RWS 00007)

Oorzaak

Er is onbekende fout opgetreden tijdens het aanroepen van de service door de RESTful Web Service BIP.

Actie

Controleer voor meer informatie het logboek van de webtoepassingsserver met de RESTful Web Service BIP.

26.1.7 De HTTP-header bevat niet het attribuut X-SAP-LogonToken. (RWS 00008)

Oorzaak

Toegang tot de gevraagde bronnen is pas mogelijk nadat u bent geverifieerd.

Actie

Geef de X-SAP-LogonToken door in de koptekst van de aanvraag. U kunt dit token genereren via de bron Logon.

26.1.8 Bron niet gevonden: {0}. (RWS 00009)

Oorzaak

De opgegeven bron is niet gevonden. De bron bestaat niet of u beschikt niet over rechten om de bron weer te geven.

Actie

Controleer of de gebruikte URL juist is. Als u probeert een InfoObject weer te geven, gebruikt u de CMC (Central Management Console) om te controleren of u beschikt over de vereiste rechten voor het object.

26.1.9 `Bron niet ondersteund voor het aangevraagde object. (RWS 00010)`

Oorzaak

U hebt geprobeerd een bron te openen voor een InfoObject dat niet wordt ondersteund. Deze uitzondering treedt bijvoorbeeld op wanneer u probeert de service Crystal Reports te openen voor een kaart.

Actie

U kunt deze methode niet aanroepen voor niet-ondersteunde objecten. Volg alleen koppelingen die geldig zijn.

26.2 RWS 00011 - RWS 00026

26.2.1 `Ongeldige time-outwaarde sessietoken: {0}. (RWS 000011)`

Oorzaak

Er kan geen aanmeldingstoken worden gemaakt door een ongeldige instelling in de RESTful Web Service BIP.

Actie

Neem contact op met de beheerder om in de CMC (Central Management Console) een geschikte waarde in te stellen voor de time-out van een sessie van de RESTful Web Service BIP.

26.2.2 `InfoObject met id {0} niet gevonden. (RWS 000012)`

Oorzaak

Het InfoObject is niet gevonden. Als het object wel bestaat, hebt u dan gecontroleerd of u over de juiste machtigingen beschikt voor het object?

Actie

Gebruik de CMC (Central Management Console) om te controleren of het InfoObject bestaat en of u toegang hebt tot het object.

26.2.3 `Dubbel object. (RWS 000013)`

Oorzaak

Er is een dubbel object gevonden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

26.2.4 `Geen relatie met naam {0}. (RWS 000015)`

Oorzaak

De relatie is niet gevonden in het InfoObject.

Actie

Controleer of de gebruikte URL is gegenereerd door de RESTful Web Service BIP door het hoofdobject te bekijken. Als de URL geldig is, controleer dan of u wel beschikt over de juiste rechten voor het weergeven van de relatie?

26.2.5 `De serversessie is niet beschikbaar vanuit de PJS-service-bean. (RWS 000016)`

Oorzaak

De Adaptive Processing Server heeft geen serversessie doorgegeven aan de RESTful Web Service BIP.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

26.2.6 `Coderingsfout.` (RWS 000017)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP gebruikt een codec om objecten te coderen in een indeling die door gebruikers kan worden gelezen (zoals XML). Het lijkt er echter op dat er een fout is opgetreden tijdens het coderen.

Actie

Controleer de logboeken voor meer informatie over de parameter die deze fout heeft veroorzaakt. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects.

26.2.7 `{0} is NULL.` (RWS 000018)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP gebruikt een codec om objecten te coderen in een indeling die door gebruikers kan worden gelezen (zoals XML). Het is tijdens de uitvoering van de codec niet gelukt om te verwijzen naar een waarde.

Actie

Controleer de logboeken voor meer informatie over de parameter die deze fout heeft veroorzaakt. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects.

26.2.8 `Ongeldig argument: {0}. (RWS 000019)`

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP gebruikt een codec om objecten te coderen in een indeling die door gebruikers kan worden gelezen (zoals XML). Er is tijdens de uitvoering van de codec een ongeldig argument aangetroffen.

Actie

Controleer de logboeken voor meer informatie over de parameter die deze fout heeft veroorzaakt. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects.

26.2.9 `Kan waarde van het type {0} niet serealiseren. (RWS 000020)`

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP gebruikt een codec om objecten te coderen in een indeling die door gebruikers kan worden gelezen (zoals XML). Het serialiseren van een waarde is mislukt.

Actie

Controleer de logboeken voor meer informatie over de parameter die deze fout heeft veroorzaakt. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects.

26.2.10 `Niet-afgesloten tekenreeks. (RWS 000021)`

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP gebruikt een codec om objecten te coderen in een indeling die door gebruikers kan worden gelezen (zoals XML). De codec heeft een niet-afgesloten tekenreeks aangetroffen.

Actie

Controleer de logboeken voor meer informatie over de parameter die deze fout heeft veroorzaakt. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects.

26.2.11 Datum met onjuiste notatie: {0}. (RWS 000022)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP kan de ontvangen datum niet coderen/decoderen.

Actie

Controleer de logboeken voor meer informatie over de parameter die deze fout heeft veroorzaakt. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects.

26.2.12 Tijd met onjuiste notatie: {0}. (RWS 000023)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP kan de ontvangen tijd niet coderen/decoderen.

Actie

Controleer de logboeken voor meer informatie over de parameter die deze fout heeft veroorzaakt. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects.

26.2.13 Datum/tijd met onjuiste notatie: {0}. (RWS 000024)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP kan de ontvangen datum/tijd niet coderen/decoderen.

Actie

Zorg ervoor dat de datum/tijd een indeling heeft die voldoet aan de ATOM-norm (RFC 4287). Controleer de logboeken voor meer informatie over de parameter die deze fout heeft veroorzaakt. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects.

26.2.14 Kan waarde van het type {0} niet deserealiseren. (RWS 000025)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP gebruikt een codec om objecten te coderen in een indeling die door gebruikers kan worden gelezen (zoals XML). Het lijkt erop dat er een fout is opgetreden tijdens het decoderen.

Actie

Controleer de logboeken voor meer informatie over de parameter die deze fout heeft veroorzaakt. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects.

26.2.15 Kan de attribuutnaam niet ophalen. De naam is null of leeg. (RWS 000026)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP gebruikt een codec om objecten te coderen in een indeling die door gebruikers kan worden gelezen (zoals XML). Tijdens het lezen/schrijven van de indeling voor gebruikers, is er een fout bij het parseren opgetreden.

Actie

Controleer de logboeken voor meer informatie over de parameter die deze fout heeft veroorzaakt. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects.

26.3 RWS 00031 - RWS 00051

26.3.1 Modelfout. (RWS 000031)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

26.3.2 `Geen setter. (RWS 000032)`

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

26.3.3 `Getter mag geen parameters hebben: {0}. (RWS 000033)`

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

26.3.4 `Setter moet precies één parameter hebben: {0}. (RWS 000034)`

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

26.3.5 `Setter {0} is niet van hetzelfde type als getter {1}. (RWS 000035)`

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

26.3.6 `bron: {0} + doel: {1}. (RWS 000036)`

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

26.3.7 `Gelijkheid van verwijzing is niet geïmplementeerd. (RWS 000037)`

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

26.3.8 Dit gebruik in hash-gebaseerde verzamelingen is niet geïmplementeerd. (RWS 000038)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

26.3.9 Klasse {0} is geen modelklasse. (RWS 000039)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

26.3.10 Eigenschap '{0}' kan niet aan twee velden worden gebonden: {1} en {2}. (RWS 000040)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

26.3.11 Attribuut '{0}' kan niet worden gebonden aan twee methoden voor ophalen (of instellen): {1} en {2}. (RWS 000041)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

26.3.12 Model bevat ten minste één attribuut voor alleen-schrijven. naam: {0}, methode: {1}. (RWS 000042)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

26.3.13 Geen toegankelijke constructor zonder parameters voor klasse {0}. (RWS 000043)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

26.3.14 {0}-object is null voor samenstellingseigenschap {1}. (RWS 000044)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

26.3.15 Kan eigenschap '{0}' niet injecteren in veld {1} van het type {2}. (RWS 000045)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

26.3.16 `Eigenschapsnaam bestaat al: {0}.` (RWS 000046)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

26.3.17 `GUID mag het scheidingsteken '/' voor het pad niet bevatten.` (RWS 000047)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

26.3.18 `Geen type voor klasse {0}.` (RWS 000048)

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

26.3.19 `Leeg filter. (RWS 000049)`

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

26.3.20 `Filter mag '{0}' niet gebruiken in combinatie met andere filterreeksen. (RWS 000050)`

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

26.3.21 `Er is een duplicaat van het {0}-exemplaar gemaakt. (RWS 000051)`

Oorzaak

De code voor de RESTful Web Service BIP bevat singleton-objecten voor het beheren van de dagelijkse bewerkingen. Vreemd genoeg is er een duplicaat van een singleton-object gemaakt.

Actie

Deze fout mag niet voorkomen in een klantomgeving. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet beschadigd is, neemt u contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

26.4 RWS 00052 - RWS 00075

26.4.1 `Ongeldige aanvraag. (RWS 00052)`

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

26.4.2 `Onbevoegd. (RWS 00053)`

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

26.4.3 `Betaling vereist. (RWS 00054)`

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

26.4.4 `Verboden.` (RWS 00055)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

26.4.5 `Niet gevonden.` (RWS 00056)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

26.4.6 `Methode niet toegestaan.` (RWS 00057)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

26.4.7 `Niet acceptabel. (RWS 00058)`

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

26.4.8 `Proxyverificatie vereist. (RWS 00059)`

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

26.4.9 `Time-out aanvraag. (RWS 00060)`

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

26.4.10 `Conflict.` (RWS 00061)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

26.4.11 `Verdwenen.` (RWS 00062)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

26.4.12 `Lengte vereist.` (RWS 00063)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

26.4.13 `Lengte vereist. (RWS 00063)`

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

26.4.14 `Voorwaarde mislukt. (RWS 00064)`

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

26.4.15 `Aanvraagagentiteit te groot. (RWS 00065)`

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

26.4.16 `Aanvraag-URI te lang.` (RWS 00066)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

26.4.17 `Niet-ondersteund mediatype.` (RWS 00067)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

26.4.18 `Aan het aangevraagde bereik kan niet worden voldaan.` (RWS 00068)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

26.4.19 Niet aan verwachting voldaan. (RWS 00069)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.4 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

26.4.20 Interne serverfout. (RWS 00070)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.5 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

26.4.21 Niet geïmplementeerd. (RWS 00071)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.5 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

26.4.22 Ongeldige gateway. (RWS 00072)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.5 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

26.4.23 Service niet beschikbaar. (RWS 00073)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.5 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

26.4.24 Time-out voor gateway. (RWS 00074)

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.5 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

26.4.25 `HTTP-versie niet ondersteund. (RWS 00075)`

Oorzaak

Dit is een algemeen foutbericht dat wordt gegenereerd door de RESTful Web Service BIP in overeenstemming met RFC 2616.

Actie

Raadpleeg sectie 10.5 van RFC 2616 voor meer informatie over het oplossen van deze fout.

26.5 RWS 00076 - RWS 00080

26.5.1 `Aanmelding wordt mogelijk niet voortgezet omdat er al een sessie aan deze aanvraag is gekoppeld. (RWS 000076)`

Oorzaak

U hebt geprobeerd u aan te melden bij de RESTful Web Service BIP terwijl er al een sessie is gekoppeld aan de aanvraag.

Actie

Als u de resource Aanmelden gebruikt, moet u zich niet aanmelden bij de RESTful Web Service BIP.

26.5.2 Het door u gekozen verificatieschema wordt momenteel niet ondersteund. (RWS 000077)

Oorzaak

Het verificatieschema dat u hebt gekozen, wordt niet ondersteund door de RESTful Web Service BI Platform.

Actie

Geef de referenties door met het mechanisme X-SAP-LogonToken of gebruik HTTP BASIC-verificatie (zie RFC 2617).

26.5.3 De referenties kunnen niet worden gedecodeerd. (RWS 000078)

Oorzaak

De referenties die zijn doorgegeven aan de RESTful Web Service BI Platform zijn niet gedecodeerd.

Actie

Controleer of de referenties goed zijn gecodeerd voordat u deze gebruikt. Als u HTTP BASIC-verificatie gebruikt, controleer dan of de codering voldoet aan RFC 2617.

26.5.4 Valideer uw invoer. (RWS 000079)

Oorzaak

Controleer of de inhoud van de aanvraag de juiste indeling heeft en alle vereiste velden bevat.

Actie

Verstuur de aanvraag opnieuw nadat u hebt vastgesteld dat de indeling juist is. Meestal kunt u met GET vaststellen welke indeling de aanvraag moet hebben. U kunt deze informatie ook vinden in de documentatie.

26.5.5 `Cannot bind unknown attribute {0} to method {1}. (RWS00080)`

Oorzaak

De RESTful Web Service BIP bevat ongeldige gegevens in de binaire bestanden.

Actie

Dit foutbericht is uitzonderlijk in een volledig geïnstalleerde omgeving. Mogelijk wijst dit op een onjuiste of beschadigde installatie. Als u hebt vastgesteld dat de installatie juist is en niet is beschadigd, neem dan contact op met de ondersteuning van SAP BusinessObjects om het probleem op te lossen.

27 Foutberichten in het vertaalprogramma (TMT)

Foutberichten in het vertaalprogramma omvatten de volgende bereiken en categorieën:

- Foutberichten in het hulpprogramma voor vertaalbeheer (TMT)

27.1 Hulpprogramma voor vertaalbeheer: fouten (TMT)

Er zijn onder meer de volgende foutberichten voor het hulpprogramma voor vertaalbeheer:

| Bereik | Categorie |
|---------------------|--|
| TMT10000 - TMT20100 | Fouten in hulpprogramma voor vertaalbeheer |

27.1.1 `Objecttype kan niet worden vertaald.` (TMT10000)

Oorzaak

De objecten van dit type kunnen niet worden vertaald.

Actie

Activeer de vertaalbare eigenschap voor het type object en implementeer de bijbehorende invoegtoepassing voor de vertaalserver.

27.1.2 `Er is geen invoegtoepassing voor vertaling gedefinieerd voor het type '{0}'.` (TMT10010)

Oorzaak

Invoegtoepassing voor vertaalserver is niet gedefinieerd voor het type object.

Actie

Implementeer de invoegtoepassing voor de vertaalserver voor het objecttype.

27.1.3 Kan de invoegtoepassing voor vertaling voor het type '{0}' niet laden.
(TMT10020)

Oorzaak

Er is een aantal fouten opgetreden bij het laden van de invoegtoepassingsonderdelen.

Actie

Test de invoegtoepassing van de vertaalserver voor het objecttype en implementeer de toepassing opnieuw.

27.1.4 '{0}' is een alleen-lezen object. (TMT10030)

Oorzaak

Het object is alleen-lezen. (bijv. standaard aangepaste rollen)

Actie

Alleen-lezenobjecten kunnen niet worden vertaald.

27.1.5 Onverwachte I/O-uitzondering. (TMT10040)

Oorzaak

Er is een onverwachte fout opgetreden.

Actie

Probeer de bewerking opnieuw uit te voeren.

27.1.6 U hebt geen rechten om '{0}' te vertalen. (TMT10050)

Oorzaak

Gebruiker beschikt niet over het recht om het object te vertalen. Gebruiker moet het bewerk- of vertaalrecht hebben om deze actie uit te voeren.

Actie

Wijs het bewerk- of vertaalrecht op het object aan de gebruiker toe. De gebruiker kan dit object anders alleen in alleen-lezenmodus oproepen.

27.1.7 Ongeldige gebruikersrechten (TMT 20050)

Oorzaak

De gebruiker heeft niet het recht om het document weer te geven, te vertalen of te bewerken.

Actie

Controleer de gebruikersrechten in de CMC.

27.1.8 U bent niet gemachtigd dit document te gebruiken.\n\nHet document hoort bij een andere CMS. U kunt het alleen openen als u verbinding hebt met dezelfde CMS waaruit het is geïmporteerd. (TMT 20070)

Oorzaak

Het document kan niet worden geopend, omdat het in een andere CMS is ontworpen.

Actie

Meld u aan bij de juiste CMS en probeer het opnieuw.

28 Universe: foutberichten

Universe-foutberichten worden in de volgende categorieën ingedeeld:

- Universe-beheer (UNM): foutberichten
- Universe (UNV): foutberichten

28.1 Universe-beheer (UNM): foutberichten

Foutberichten voor universe-beheer geven het volgende weer:

| Bereik | Categorie |
|-------------------|-------------------------------------|
| UNM0001 - UNM0016 | Fouten bij het beheer van universes |

28.1.1 Kan inconsistent zijn. (UNM0001)

Oorzaak

De universe kan het volgende bevatten:

- Ongeldige syntaxis in de SQL-definitie van een object, voorwaarde of join.
- Lussen
- Geïsoleerde tabellen
- Ontbrekende of onjuiste kardinaliteiten.

Actie

Voer een integriteitscontrole uit op de universe. Daarmee controleert u of de structuur van de universe overeenkomt met de vereisten van de database.

28.1.2 Ongeldige getalnotatie (UNM0002)

Oorzaak

Er komt een syntaxisfout voor in de SQL-formule die u hebt ingevoerd. De getalnotatie is onjuist.

Actie

Typ het getal opnieuw en voer de formule opnieuw uit.

28.1.3 `Aanhalingsteken ontbreekt '...' (UNM0003)`

Oorzaak

Er komt een syntaxisfout voor in de SQL-formule die u hebt ingevoerd. In de formule ontbreekt een aanhalingsteken.

Actie

Typ het aanhalingsteken en voer de formule opnieuw uit.

28.1.4 `Dubbel aanhalingsteken ontbreekt "..."` (UNM0004)

Oorzaak

Er komt een syntaxisfout voor in de SQL-formule die u hebt ingevoerd. In de formule ontbreekt een dubbel aanhalingsteken.

Actie

Typ het dubbele aanhalingsteken en voer de formule opnieuw uit.

28.1.5 `Accolade rechts ontbreekt {...}` (UNM0005)

Oorzaak

Er komt een syntaxisfout voor in de SQL-formule die u hebt ingevoerd. In de formule ontbreekt een accolade-rechts.

Actie

Typ de accolade-rechts en voer de formule opnieuw uit.

28.1.6 `Haakje openen ontbreekt na functienaam (...) (UNM0006)`

Oorzaak

Er komt een syntaxisfout voor in de SQL-formule die u hebt ingevoerd. In de formule ontbreekt een haakje openen.

Actie

Typ het haakje openen en voer de formule opnieuw uit.

28.1.7 `Haakje sluiten ontbreekt (...) (UNM0007)`

Oorzaak

Er komt een syntaxisfout voor in de SQL-formule die u hebt ingevoerd. In de formule ontbreekt een haakje sluiten.

Actie

Typ het haakje sluiten en voer de formule opnieuw uit.

28.1.8 `Parameters ontbreken (UNM0008)`

Oorzaak

Er komt een syntaxisfout voor in de SQL-formule die u hebt ingevoerd. Er ontbreken een of meer parameters in de formule.

Actie

Typ de ontbrekende parameters en voer de formule opnieuw uit.

28.1.9 `Verkeerd aantal parameters (UNM0009)`

Oorzaak

Er komt een syntaxisfout voor in de SQL-formule die u hebt ingevoerd. Er ontbreken een of meer parameters in de formule of er zijn te veel parameters.

Actie

Typ het juiste aantal parameters en voer de formule opnieuw uit.

28.1.10 `Ongeldig teken (UNM0010)`

Oorzaak

Er komt een syntaxisfout voor in de SQL-formule die u hebt ingevoerd. U hebt een ongeldig teken opgenomen in een van de veldinstructies.

Actie

Controleer en corrigeer de syntaxis. Voer vervolgens de formule opnieuw uit.

28.1.11 `Ongeldige inspringing (UNM0011)`

Oorzaak

Er komt een syntaxisfout voor in de SQL-formule die u hebt ingevoerd. U hebt een ongeldige inspringing opgenomen in een van de veldinstructies.

Actie

Controleer en corrigeer de syntaxis. Voer vervolgens de formule opnieuw uit.

28.1.12 `Incompatibele operand (UNM0012)`

Oorzaak

Er komt een syntaxisfout voor in de SQL-formule die u hebt ingevoerd. U hebt een operand opgenomen die niet compatibel is met de huidige SQL-functie.

Actie

Controleer en corrigeer de SQL-code. Voer vervolgens de formule opnieuw uit.

28.1.13 `Cirkeldefinitie in variabelen (UNM0013)`

Oorzaak

Er komt een syntaxisfout voor in de SQL-formule die u hebt ingevoerd. U hebt een lus opgenomen die niet kan worden opgelost.

Actie

Controleer en corrigeer de syntaxis. Voer vervolgens de formule opnieuw uit.

28.1.14 `Het resultaat is incompatibel met het objecttype. (UNM0014)`

Oorzaak

Er komt een syntaxisfout voor in de SQL-formule die u hebt ingevoerd. Er komen tegenstrijdigheden voor in de definitie van het gebruikersobject.

Actie

Controleer en corrigeer de syntaxis. Voer vervolgens de formule opnieuw uit.

28.1.15 `Syntaxisfout (UNM0015)`

Oorzaak

Dit foutbericht wordt weergegeven wanneer speciale tekens zijn opgenomen in objectnamen, zoals: [] = & @ × \$ % , ; ! ß £ ~ § µ + ' () { } -

Actie

Gebruik geen speciale tekens in objectnamen.

28.1.16 `Kan niet twee gebruikersobjecten met dezelfde naam maken. (UNM0016)`

Oorzaak

U maakt een gebruikersobject met een naam die al is toegewezen aan een ander gebruikersobject.

Actie

Kies een unieke naam voor het gebruikersobject. Voer vervolgens de formule opnieuw uit.

28.2 Universe (UNV): foutberichten

Universe-foutberichten geven het volgende weer:

| Bereik | Categorie |
|-------------------|-----------------|
| UNV0017 - UNV0049 | Universe-fouten |

28.2.1 `De server reageert niet.` (UNV0017)

Oorzaak

Dit bericht kan verschijnen wanneer u toegang probeert te krijgen tot de database door een van de volgende handelingen uit te voeren: een 'ping'-opdracht verzenden, de structuur van de universe vernieuwen of een document vernieuwen.

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8 voor Oracle) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

28.2.2 `De server reageert niet` (UNV0018)

Oorzaak

Dit bericht kan verschijnen wanneer u een database wilt openen die niet verbonden is (de server is niet beschikbaar of de verbinding is verloren gegaan).

Actie

Controleer de netwerkverbinding door een 'ping'-opdracht naar de server te sturen. Als het netwerk goed werkt, moet de databasebeheerder met behulp van databasemiddleware (bijvoorbeeld Net8 voor Oracle) controleren of er een reactie komt van de gegevensopslagdatabase.

28.2.3 `Deze aliasnaam wordt voor een tabel gebruikt.` (UNV0031)

Oorzaak

De naam die u als alias wilt gebruiken, wordt al als naam voor een tabel gebruikt. Namen moeten uniek zijn in de universe.

Actie

Gebruik een andere naam voor de alias en probeer het opnieuw.

28.2.4 `Gerelateerde tabel bestaat niet.` (UNV0032)

Oorzaak

De tabel-ID voor een tabel die u wilt gebruiken, kan niet gevonden worden.

Actie

Probeer het opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, is er mogelijk tijdens het importproces een probleem opgetreden. Importeer de universe opnieuw en probeer het nogmaals.

28.2.5 `Dit object bestaat al.` (UNV0035)

Oorzaak

Het object dat u probeert te maken, bestaat al in de klasse. Objecten moeten unieke namen hebben binnen dezelfde klasse.

Actie

Verander de naam van het bestaande object of geef het nieuwe object een andere naam. Als u de naam van een bestaand object verandert, is het mogelijk dat documenten waarin dit object wordt gebruikt, niet correct worden vernieuwd.

28.2.6 `Strategieverbinding niet gevonden.` (UNV0049)

Oorzaak

Dit bericht kan worden weergegeven wanneer een externe objectstrategie wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de gegevensopslagruimte.

Actie

De verbinding waarnaar in de sectie [CONNECTION] van het PRM-bestand wordt verwezen, moet als een persoonlijke verbinding zijn gedefinieerd. Als deze als een beveiligde verbinding is gedefinieerd, werkt het niet. Dat komt omdat u bij deze verbinding elke metadata-structuur kunt opvragen terwijl de verbinding misschien niet voor alle andere gebruikers beschikbaar is.

i Opmerking

externe strategiebestanden worden gedeclareerd in de PRM-bestanden die zijn opgeslagen in de verschillende submappen van:

```
$INSTALLDIR\dataAccess\RDBMS\legacy  
\<database name>
```

29 Hulpprogramma voor upgradebeheer: foutberichten (UMT)

Er zijn onder meer de volgende categorieën voor foutberichten van het hulpprogramma voor upgradebeheer (UMT):

| Bereik | Categorie |
|-------------------|--|
| UMT 00001 | Hulpprogramma voor upgradebeheer (UMT) |
| UMT 00301 - 00304 | Hulpprogramma voor upgradebeheer (UMT) |
| UMT 10001 - 10007 | Hulpprogramma voor upgradebeheer (UMT) |
| UMT 10101 - 10105 | Hulpprogramma voor upgradebeheer (UMT) |
| UMT 20001 - 20016 | Hulpprogramma voor upgradebeheer (UMT) |
| UMT 20106 - 20112 | Hulpprogramma voor upgradebeheer (UMT) |
| UMT 20201 - 20215 | Hulpprogramma voor upgradebeheer (UMT) |

29.1 UMT 00001

29.1.1 De nieuwe taal die u hebt geselecteerd, wordt niet toegepast totdat u het hulpprogramma voor upgradebeheer opnieuw hebt gestart. (UMT 00001)

Oorzaak

U hebt een nieuwe taal voor het hulpprogramma voor upgradebeheer geselecteerd.

Actie

Start het hulpprogramma voor upgradebeheer opnieuw om het in de geselecteerde taal te gebruiken.

29.2 UMT 00301-00304

29.2.1 Als onderdeel van het upgradeproces voor dit object is er een ander object genaamd '{0}' van het type '{1}' gemaakt. (UMT 00301)

Oorzaak

Er is een migratiebewerking uitgevoerd.

Actie

Er is geen actie vereist.

29.2.2 Dit object is gemaakt als onderdeel van het upgradeproces voor een ander object, genaamd '{0}' van het type '{1}'. (UMT 00302)

Oorzaak

Er is een migratiebewerking uitgevoerd.

Actie

Er is geen actie vereist.

29.2.3 Dit object wordt niet toegewezen tijdens de upgrade. Dit is geen fout, maar opzettelijk zo ontworpen. (UMT 00303)

Oorzaak

Er is een migratiebewerking uitgevoerd.

Actie

Er is geen actie vereist.

29.2.4 Als onderdeel van het upgradeproces voor dit object is er een ander object genaamd '{0}' van het type '{1}' uitgesloten van vastlegging. Dit is geen fout. (UMT 00304)

Oorzaak

Er is een migratiebewerking uitgevoerd.

Actie

Er is geen actie vereist.

29.3 UMT 10001-10007

29.3.1 U moet een beheerder zijn om parameters te kunnen wijzigen. (UMT 10001)

Oorzaak

Uw gebruikersaccount beschikt niet over het recht `Bewerken` voor het toepassingsobject van het hulpprogramma voor upgradebeheer.

Actie

Gebruik de Central Management Console om het `bewerk`recht aan uw gebruikersaccount te verlenen.

29.3.2 Er is een signaal opgetreden. Er zijn geen verdere details beschikbaar. (UMT 10002)

Oorzaak

Er is een probleem opgetreden tijdens het upgradeproces.

Actie

Start het hulpprogramma voor upgradebeheer opnieuw.

29.3.3 Bestand '{0}' niet gevonden. Controleer of de juiste bestandsnaam is opgegeven. (UMT 10003)

Oorzaak

Het geselecteerde bestand ontbreekt.

Actie

Selecteer een geldig bestand.

29.3.4 Dit object wordt niet vastgelegd. Dit maakt deel uit van het upgradeproces en is geen fout. (UMT 10004)

Oorzaak

Er is een migratiebewerking uitgevoerd.

Actie

Er is geen actie vereist.

29.3.5 Dit object wordt niet vastgelegd als onderdeel van het upgradeproces voor een ander object, genaamd '{0}' van het type '{1}'. Dit is geen fout. (UMT 10005)

Oorzaak

Er is een migratiebewerking uitgevoerd.

Actie

Er is geen actie vereist.

29.3.6 Voor gebruikers en groepen die zijn toegewezen via verificatie van derden, wordt de naam (niet de CUID) gebruikt om te detecteren of de gebruiker of groep al bestaat op het doel. (UMT 10006)

Oorzaak

Gebruikers en groepen met aliases van derden zijn toegewezen aan gebruikers en groepen met identieke namen op het doelsysteem.

Actie

Er is geen actie vereist.

29.3.7 De upgradeprocedure kan pas worden voortgezet wanneer u de volgende services start of inschakelt: (UMT 10007)

Oorzaak

Voor het upgraden van de geselecteerde objecten moeten bepaalde services worden uitgevoerd.

Actie

Start of activeer de servers met de vereiste services.

29.4 UMT 10101-10105

29.4.1 U bent aangemeld op de bron-CMS als een gebruiker die niet de systeembeheerder is. U kunt objecten waar u geen rechten toe heeft niet exporteren. Het is raadzaam het hulpprogramma voor upgradebeheer uit te voeren als systeembeheerder. (UMT 10101)

Oorzaak

De gebruikersaccount die u hebt gebruikt om u aan te melden bij de bron-CMS, is geen lid van de groep Beheerders.

Actie

Meld u af en meld u vervolgens aan met een beheerdersaccount.

29.4.2 U bent aangemeld op de doel-CMS als een gebruiker die niet de systeembeheerder is. Bepaalde objecten kunnen vanwege beveiligingsrechten mogelijk niet worden vastgelegd. (UMT 10102)

Oorzaak

De gebruikersaccount die u hebt gebruikt om u aan te melden bij de doel-CMS, is geen lid van de groep Beheerders.

Actie

Meld u af en meld u vervolgens aan met een beheerdersaccount.

29.4.3 U bent aangemeld op zowel de bron- als de doel-CMS als een gebruiker die niet de systeembeheerder is. U kunt objecten waar u geen rechten toe heeft niet exporteren of vastleggen. Het is raadzaam het hulpprogramma voor upgradebeheer uit te voeren als systeembeheerder. (UMT 10103)

Oorzaak

De gebruikersaccounts die u hebt gebruikt om u aan te melden bij de bron- en doel-CMS, zijn geen lid van de groep Beheerders.

Actie

Meld u af en vervolgens aan met beheerdersaccounts.

29.4.4 U bent aangemeld op de bron-CMS (XI Release 2) als een gebruiker die niet de systeembeheerder is. U kunt objecten waar u geen rechten toe heeft niet exporteren. Gebruikerswachtwoorden worden ook niet geëxporteerd. Het is raadzaam het hulpprogramma voor upgradebeheer uit te voeren als systeembeheerder. (UMT 10104)

Oorzaak

De gebruikersaccount die u hebt gebruikt om u aan te melden bij de bron-CMS, is geen lid van de groep Beheerders.

Actie

Meld u af en vervolgens aan met een beheerdersaccount.

29.4.5 U bent aangemeld op zowel de bron- als de doel-CMS als een gebruiker die niet de systeembeheerder is. U kunt objecten waar u geen rechten toe heeft niet exporteren of vastleggen. Gebruikerswachtwoorden worden ook niet geëxporteerd. Het is raadzaam het hulpprogramma voor upgradebeheer uit te voeren als systeembeheerder. (UMT 10105)

Oorzaak

De gebruikersaccounts die u hebt gebruikt om u aan te melden bij de bron- en doel-CMS, zijn geen lid van de groep Beheerders.

Actie

Meld u af en vervolgens aan met beheerdersaccounts.

29.5 UMT 20001-20016

29.5.1 Object-id wordt niet herkend: {0}. (UMT 20001)

Oorzaak

De id van een InfoObject kan niet worden verwerkt.

Actie

Start het hulpprogramma voor upgradebeheer opnieuw.

29.5.2 Er is een fout opgetreden. Er zijn geen verdere details beschikbaar. (UMT 20002)

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Start het hulpprogramma voor upgradebeheer opnieuw.

29.5.3 Kan wijzigingen van de invoegtoepassing voor het hulpprogramma voor upgradebeheer niet toepassen. De fout is: {0}. (UMT 20003)

Oorzaak

Uw gebruikersaccount beschikt niet over het recht `Bewerken` voor het toepassingsobject van het hulpprogramma voor upgradebeheer.

Actie

Gebruik de Central Management Console om het `bewerk`recht aan uw gebruikersaccount te verlenen.

29.5.4 Er is een onverwachte fout opgetreden. (UMT 20004)

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Start het hulpprogramma voor upgradebeheer opnieuw.

29.5.5 Er is een onverwachte fout van het type '{0}' opgetreden. (UMT 20005)

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Start het hulpprogramma voor upgradebeheer opnieuw.

29.5.6 Kan het object met CUID '{0}' niet ophalen via objectbeheer. (UMT 20006)

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Start het hulpprogramma voor upgradebeheer opnieuw.

29.5.7 Kan de CUID van '{0}' niet ophalen. De fout is: {1}. (UMT 20007)

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Start het hulpprogramma voor upgradebeheer opnieuw.

29.5.8 Onvoldoende rechten om het toepassingsobject van het hulpprogramma voor upgradebeheer op te halen. Meld u aan als gebruiker met weergaverechten voor het toepassingsobject van het hulpprogramma voor upgradebeheer. (UMT 20008)

Oorzaak

Uw gebruikersaccount beschikt niet over het recht weergeven voor het toepassingsobject van het hulpprogramma voor upgradebeheer.

Actie

Gebruik de Central Management Console om het weergaverecht aan uw gebruikersaccount te verlenen.

29.5.9 Interne inconsistenties aangetroffen bij zijdelingse onderdelen van het hulpprogramma voor upgradebeheer. Object: '{0}', eigenschap: '{1}', onverwachte waarde: '{2}'. (UMT 20009)

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Start het hulpprogramma voor upgradebeheer opnieuw.

29.5.10 Interne inconsistenties aangetroffen bij invoegtoepassingen die gekoppeld zijn aan het hulpprogramma voor upgradebeheer. De aanwijzingsnaam '{0}' wordt ten minste gebruikt door de invoegtoepassingen '{1}' en '{2}'. (UMT 20010)

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden.

Actie

Start het hulpprogramma voor upgradebeheer opnieuw.

29.5.11 Interne inconsistenties aangetroffen bij invoegtoepassingen die gekoppeld zijn aan het hulpprogramma voor upgradebeheer. De aanwijzingsnaam '{0}' van invoegtoepassing '{1}' bevat een of meer ongeldige tekens. (UMT 20011)

Oorzaak

Er is een interne fout opgetreden, omdat een of meer migratie-invoegtoepassingen ongeldig zijn.

Actie

Installeer de opgegeven migratie-invoegtoepassingen opnieuw.

29.5.12 Versiecontrole mislukt. Het bronsysteem of het BIAR-systeem van de bron moet een oudere versie zijn. Het doelsysteem moet van de huidige versie zijn. (UMT 20012)

Oorzaak

U hebt een BIAR-bestand van de huidige versie van de implementatie gebruikt als upgradebron, of u hebt geprobeerd verbinding te maken met een oudere versie van de implementatie als upgradedoel.

Actie

Gebruik een BIAR-bestand uit een oudere versie als upgradebron, en maak verbinding met een huidige versie van de implementatie als upgradedoel.

29.5.13 Versiecontrole mislukt. Het bronsysteem moet van de huidige versie zijn. (UMT 20013)

Oorzaak

U hebt geprobeerd verbinding te maken met een niet-huidige versie van een bronimplementatie.

Actie

Maak verbinding met een huidige versie van een bronimplementatie.

29.5.14 `Versiecontrole mislukt. De versie van het bronsysteem moet XI Release 2 of later zijn. (UMT 20014)`

Oorzaak

U hebt geprobeerd verbinding te maken met een versie van een bronimplementatie die ouder is dan de oudst ondersteunde versie.

Actie

Maak verbinding met een geldige bronimplementatie.

29.5.15 `Kan Help niet openen in browser. (UMT 20015)`

Oorzaak

Er is geen webbrowser geïnstalleerd op de huidige computer.

Actie

Installeer een webbrowser zoals Microsoft Internet Explorer of Mozilla Firefox.

29.5.16 `Het hulpprogramma voor upgradebeheer is momenteel niet geconfigureerd om met WinAD te werken. Raadpleeg de Upgradehandleiding voor het juist instellen van WinAD-verificatie. (UMT 20016)`

Oorzaak

De vereiste Java-systeemeigenschappen verwijzen niet naar het WinAD-configuratiebestand.

Actie

Voer het hulpprogramma voor upgradebeheer uit met de juiste Java-systeemeigenschappen.

29.6 UMT 20106-20112

29.6.1 U moet zich aanmelden bij de bron-CMS als systeembeheerder om Upgrade voltooien uit te voeren. (UMT 20106)

Oorzaak

De gebruikersaccount die u hebt gebruikt om u aan te melden bij de bron-CMS (Central Management Server), is geen lid van de groep Beheerders.

Actie

Meld u af en meld u vervolgens aan met een account met beheerdersrechten.

29.6.2 U moet zich aanmelden bij de doel-CMS als systeembeheerder om Upgrade voltooien uit te voeren. (UMT 20107)

Oorzaak

De gebruikersaccount die u hebt gebruikt om u aan te melden bij de doel-CMS (Central Management Server), is geen lid van de groep Beheerders.

Actie

Meld u af en vervolgens aan met een beheerdersaccount.

29.6.3 U moet zich aanmelden bij de bron-CMS (XI Release 2) als systeembeheerder om Upgrade voltooien uit te voeren. (UMT 20108)

Oorzaak

De gebruikersaccount die u hebt gebruikt om u aan te melden bij de bron-CMS (Central Management Server), is geen lid van de groep Beheerders.

Actie

Meld u af en vervolgens aan met een beheerdersaccount.

29.6.4 Er zijn geen Input File Repository Servers beschikbaar voor de bron.
Controleer uw bronsysteem en zorg ervoor dat de FRS-servers actief zijn. (UMT 20109)

Oorzaak

Er zijn geen File Repository Servers (FRS) beschikbaar op de bronimplementatie.

Actie

Start of activeer ten minste één FRS op de bronimplementatie.

29.6.5 Er zijn geen Output File Repository Servers beschikbaar voor de bron.
Controleer uw bronsysteem en zorg ervoor dat de FRS-servers actief zijn. (UMT 20110)

Oorzaak

Er zijn geen File Repository Servers (FRS) beschikbaar op de bronimplementatie.

Actie

Start of activeer ten minste één FRS op de bronimplementatie.

29.6.6 Er zijn geen Input File Repository Servers beschikbaar voor het doel.
Controleer uw doelsysteem en zorg ervoor dat de FRS-servers actief zijn. (UMT 20111)

Oorzaak

Er zijn geen File Repository Servers (FRS) beschikbaar op de doelimplementatie.

Actie

Start of activeer ten minste één FRS op de doelimplementatie.

29.6.7 Er zijn geen Output File Repository Servers beschikbaar voor het doel.
Controleer uw doelsysteem en zorg ervoor dat de FRS-servers actief zijn. (UMT 20112)

Oorzaak

Er zijn geen Input File Repository Servers beschikbaar op de doelimplementatie.

Actie

Start of activeer ten minste één FRS op de doelimplementatie.

29.7 UMT 20201-20215

29.7.1 Ongeldige upgrademodus gedetecteerd. Raadpleeg de documentatie voor een lijst met aanvaardbare modi. (UMT 20201)

Oorzaak

U hebt geen geldige upgrademodus geselecteerd.

Actie

Selecteer een geldige upgrademodus.

29.7.2 `Naam van bronsysteem mag niet leeg zijn. (UMT 20202)`

Oorzaak

U hebt geen naam opgegeven voor de bronimplementatie.

Actie

Geef een geldige naam op voor de bronimplementatie.

29.7.3 `Gebruikersnaam van bronsysteem mag niet leeg zijn. (UMT 20203)`

Oorzaak

U hebt geen gebruikersnaam opgegeven voor de bronimplementatie.

Actie

Geef een geldige gebruikersnaam op voor de bronimplementatie.

29.7.4 `Verificatie van bronsysteem mag niet leeg zijn. (UMT 20204)`

Oorzaak

U hebt geen verificatiemethode opgegeven voor de bronimplementatie.

Actie

Geef een verificatiemethode op voor de bronimplementatie.

29.7.5 Naam van doel-CMS mag niet leeg zijn. (UMT 20205)

Oorzaak

U hebt geen naam opgegeven voor de doelimplementatie.

Actie

Geef een geldige naam op voor de doelimplementatie.

29.7.6 Gebruikersnaam van doel mag niet leeg zijn. (UMT 20206)

Oorzaak

U hebt geen gebruikersnaam opgegeven voor de doelimplementatie.

Actie

Geef een geldige gebruikersnaam op voor de doelimplementatie.

29.7.7 Verificatietype van doel mag niet leeg zijn. (UMT 20207)

Oorzaak

U hebt geen verificatiemethode opgegeven voor de doelimplementatie.

Actie

Geef een verificatiemethode op voor de doelimplementatie.

29.7.8 BIAR-bestandspad mag niet leeg zijn. (UMT 20208)

Oorzaak

De locatie of naam van het BIAR-bestand zijn niet opgegeven.

Actie

Geef een geldige locatie en naam op voor het BIAR-bestand.

29.7.9 De map die is opgegeven in het BIAR-bestandspad kan niet worden gevonden. Controleer het pad. (UMT 20209)

Oorzaak

Er ontbreekt een locatie die in het BIAR-bestand is opgegeven.

Actie

Zorg dat de opgegeven locatie geldig is.

29.7.10 Het BIAR-bestandspad is ongeldig. Controleer het pad. (UMT 20210)

Oorzaak

De locatie of de naam van het BIAR-bestand is ongeldig.

Actie

Geef een geldige locatie en naam op voor het BIAR-bestand.

29.7.11 Kan het opgegeven BIAR-bestand niet vinden. Controleer het bestandspad. (UMT 20211)

Oorzaak

Het opgegeven BIAR-bestand ontbreekt.

Actie

Geef een geldige locatie en naam op voor het BIAR-bestand.

29.7.12 Logbestandspad mag niet leeg zijn. (UMT 20212)

Oorzaak

Er ontbreekt een locatie die in het logboekbestand is opgegeven.

Actie

Zorg dat de opgegeven locatie geldig is.

29.7.13 Het logbestandspad is ongeldig. Controleer het pad. (UMT 20213)

Oorzaak

De locatie van het logboekbestand is ongeldig.

Actie

Geef een geldige locatie voor het logboekbestand op.

29.7.14 Aanwijzing '{0}' is ongeldig. Raadpleeg de documentatie voor een lijst met aanvaardbare aanwijzingen. (UMT 20214)

Oorzaak

U hebt een ongeldige naam voor de aanwijzing opgegeven.

Actie

Geef een geldige naam voor de aanwijzing op.

29.7.15 De map die is opgegeven in het logbestandspad kan niet worden gevonden. Controleer het pad. (UMT 20215)

Oorzaak

Er ontbreekt een map op het pad waar het logboekbestand moet worden opgeslagen.

Actie

Geef een pad op dat de juiste map bevat.

30 Foutberichten in Web Intelligence

Web Intelligence-foutberichten kennen de volgende reeksen en categorieën:

- Web Intelligence Java-interface (WIJ): foutberichten
- Web Intelligence HTML-interface (WIH): foutberichten
- Web Intelligence Desktop (WIO): foutberichten
- Web Intelligence Server (WIS): foutberichten
- Web Intelligence Report Engine (RWI): foutberichten

30.1 Web Intelligence (WIJ): foutberichten

Er zijn onder meer de volgende foutberichten voor de Web Intelligence Java-interface:

| Bereik | Categorie |
|-----------------------|---------------------------------|
| WIJ 10000 - WIJ 77778 | Web Intelligence Java-interface |

30.1.1 U moet de formule-editor gebruiken om een formule te maken. (Fout: WIJ 10000)

Oorzaak

U hebt een formule in een cel getypt vanuit het deelvenster Celeigenschappen in plaats van de formule-editor.

Actie

Start de formule-editor en definieer de formule in het deelvenster Formuledefinitie.

30.1.2 U kunt geen variabele maken met dezelfde naam als een bestaand documentobject. Geef de nieuwe variabele een andere naam. (Error: WIJ 10001)

Oorzaak

Eén document kan niet meerdere objecten of variabelen met dezelfde naam bevatten.

Actie

Als u een nieuwe variabele wilt opslaan, geeft u de variabele een naam die anders is dan de namen van objecten en variabelen die al in het document zijn opgenomen.

30.1.3 U kunt dit rapportonderdeel niet plaatsen ten opzichte van een blok, cel of sectie die geplaatst is ten opzichte van dit rapportonderdeel. Selecteer een ander blok, andere cel of sectie in de vervolgkeuzelijst of wis de optie Ten opzichte van. (WIJ 10500)

Oorzaak

Wanneer u een rapportonderdeel positioneert ten opzichte van een ander rapportonderdeel dat verwijst naar het geselecteerde onderdeel, ontstaat een cirkelverwijzing.

Actie

Verwijder relatieve plaatsing, of selecteer een ander blok, andere cel of sectie voor relatieve plaatsing.

30.1.4 Voor Web Intelligence is de Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2_01 vereist. De huidige geïnstalleerde JRE is {0}. Neem contact op met uw beheerder om bij te werken naar 1.4.2_01 of selecteer [default VM] in het [Java Plug-in Control Panel] als u de vereiste versie al hebt geïnstalleerd. (WIJ 11111)

Oorzaak

Wanneer u de Java-interface gebruikt, wordt er een Java-applet op uw lokale pc geïnstalleerd. Java Runtime Environment 1.4.2_01 (of een recentere versie) moet worden geïnstalleerd en geselecteerd zodat het rapportvenster kan functioneren.

Actie

Als Java Runtime Environment 1.4.2_01 (of een recentere versie) reeds op de pc is geïnstalleerd, start u het configuratiescherm van de Java-invoegtoepassing. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Selecteer het Windows-menu: ► [Start](#) ► [Instellingen](#) ► [Configuratiescherm](#) ►.

- Dubbelklik op de Java Plug-in.
- Selecteer Standaard Java Plug-in gebruiken op het tabblad *Geavanceerd* en klik vervolgens op Toepassen.

Of

Neem contact op met uw beheerder en vraag om hulp bij het installeren van Java Runtime Environment 1.4.2_01 (of een recentere versie).

30.1.5 Er is een fout opgetreden tijdens het decoderen van het document. Probeer het document in het BI-startpunt te openen of neem contact op met uw beheerder. (WIJ 20000)

Oorzaak

Web Intelligence kan het document niet decoderen en openen in het Java-rapportvenster.

Actie

Open het document in InfoView door op de documentnaam te klikken wanneer het document wordt weergegeven op de pagina Bedrijfsdocumenten of Persoonlijke documenten van InfoView.

Neem contact op met uw beheerder als dit niet werkt.

30.1.6 Er is een onverwacht probleem opgetreden bij het vernieuwen en openen van het document. Controleer of de gegevensbron nog steeds geldig is en of er waarden zijn gespecificeerd voor de aanwijzingen alvorens de query opnieuw uit te voeren. (WIJ 20001)

Oorzaak

De optie Vernieuwen bij openen is ingesteld voor het document. Deze fout kan worden veroorzaakt door een of meer van de volgende redenen:

- De gegevensbron is gewijzigd sinds het document is gemaakt.
- De gegevensbron is verwijderd sinds het document is gemaakt.
- U hebt geen waarden geselecteerd voor een of meer aanwijzingen.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

30.1.7 Onverwachte fout. Als u niet opnieuw verbinding kunt maken met de server, sluit u de sessie en start u deze opnieuw. (WIJ 20002)

Oorzaak

De server is niet beschikbaar of de gebruikerssessie is afgesloten.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

30.1.8 De eerste pagina van het huidige rapport kan niet worden verkregen.
\nControleer de geldigheid van uw rapport. (ERR WIJ 20003)

Oorzaak

Het rapport kan niet worden weergegeven omdat het structurele fouten bevat.

Actie

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Bekijk het rapport in de structuurweergave en controleer de rapportstructuur. Er kunnen bijvoorbeeld fouten optreden als rapportblokken elkaar overlappen of als de structuur van een tabel cellen bevat die een asymmetrische tabelopmaak veroorzaken. Pas de rapportstructuur aan, indien nodig.
- Neem contact op met de beheerder en vraag deze structurele onregelmatigheden in het rapport te zoeken.

30.1.9 De huidige query bevat niet-omzetbare objecten. De query wordt bijgewerkt.
(WIJ 20004)

Oorzaak

Er zijn objecten die niet in de query kunnen worden omgezet.

Actie

Controleer dat de verwante objecten niet zijn verwijderd uit de gegevensbron.

30.1.10 De huidige aanvraag heeft beschadigde gegevens geretourneerd. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie. (WIJ 20005)

Oorzaak

De geretourneerde gegevens zijn beschadigd. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door problemen met de gegevensbron of het netwerk.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

30.1.11 Kan geen verbinding maken met de toepassingsserver. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie. (WIJ 20010)

Oorzaak

De toepassingsserver is mogelijk niet actief, of het adres is niet zoals verwacht.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

30.1.12 Het rapportelement van {0,number} MB dat u wilt kopiëren is te groot om naar een externe toepassing te worden geëxporteerd.\nDe maximaal toegestane grootte is {1,number} MB. (Fout: WIJ 30004)

Oorzaak

Het rapportelement dat u wilt kopiëren, is te groot om te worden gekopieerd.

Actie

Probeer het rapportelement niet te kopiëren.

30.1.13 Uw gebruikersprofiel geeft u geen toegang tot een documentdomein om bedrijfsdocumenten op te slaan. Sla dit document op als een persoonlijk document of neem contact op met uw beheerder. (ERR WIJ 40000)

Oorzaak

U hebt geen rechten om het document op te slaan naar de bedrijfsgegevensopslagruimte.

Actie

Sla het document als een persoonlijk document op, of vraag uw beheerder om rechten zodat u het document naar de gegevensopslagruimte kunt opslaan.

30.1.14 De query in dit document is leeg. Zorg ervoor dat het venster Resultaatobjecten op het tabblad Query objecten bevat voordat u deze query uitvoert. (ERR WIJ 30000)

Oorzaak

De query bevat geen resultaatobjecten.

Actie

Bewerk de query en voeg resultaatobjecten toe.

30.1.15 Minstens één query in dit document is leeg. Zorg ervoor dat het venster Resultaatobjecten op elk Query-tabblad objecten bevat voordat u de query's uitvoert.
(ERR WIJ 30001)

Oorzaak

Een query bevat geen resultaatobjecten.

Actie

Voeg de resultaatobjecten aan de lege query toe.

30.1.16 Onvoldoende geheugen. Maak het browservenster kleiner of start het rapportvenster op. (WIJ 30003)

Oorzaak

Uw computer heeft geen geheugen beschikbaar. Dit kan komen doordat het browservenster te groot is.

Actie

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Verklein het browservenster.
- Start de Java-interface opnieuw.

30.1.17 Met uw gebruikersprofiel bent u niet gemachtigd voor het opslaan van persoonlijke of bedrijfsdocumenten. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie. (WIJ 40001)

Oorzaak

U kunt met uw gebruikersprofiel dat door de beheerder is gedefinieerd geen persoonlijke of bedrijfsdocumenten opslaan.

Actie

Als u denkt dat u persoonlijke en/of bedrijfsdocumenten in InfoView moet mogen opslaan, moet u contact opnemen met de beheerder om uw beveiligingsprofiel te wijzigen.

30.1.18 Er is een onverwachte fout opgetreden. (WIJ 44444)

Oorzaak

Er is een onverwachte fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met uw beheerder en geef details over de acties die u hebt uitgevoerd voor de fout optrad.

30.1.19 Uw versie van Web Intelligence Rich Client is niet recent genoeg om verbinding te kunnen maken met het systeem (ERR WIJ 50003). Klik [>hier om Web Intelligence Rich Client bij te werken.]({0})

Oorzaak

Uw versie van Web Intelligence Rich Client is niet recent genoeg om verbinding met de gegevensopslagruimte te maken.

Actie

Werk uw versie van Web Intelligence Rich Client bij door de koppeling te volgen.

30.1.20 De informatie die naar de server is verzonden, bevat ongeldige tekens. Klik op [Ongedaan maken](#) om de laatste wijzigingen te annuleren en probeer het opnieuw.
(Fout: WIJ 55555)

Oorzaak

De XML die door de toepassing naar de server is verzonden, bevat een fout.

Actie

Klik op [Ongedaan maken](#) om de verkeerde wijziging die aan het document is aangebracht, te verwijderen en voer de query opnieuw uit of vernieuw het document weer.

30.1.21 Er is een time-out opgetreden voor de sessie. Het document {naam_document}.wid is automatisch opgeslagen in de map Favorieten \~InteractiveAnalysis. Klik op [Herstellen](#) om het op te halen. (WIJ 60001)

Oorzaak

Vanwege een servertime-out is het huidige document automatisch opgeslagen in de map Favorieten \~InteractiveAnalysis.

Actie

Klik op [Herstellen](#) om het automatisch opgeslagen document te herstellen.

Als u het document niet automatisch kunt herstellen, kunt u het handmatig ophalen uit de map. De naam van het automatisch opgeslagen document is de oorspronkelijke naam van het document plus een automatisch gegenereerde prefix en postfix.

Haal het document zo snel mogelijk op uit de map voor automatisch opgeslagen documenten. Deze map is geen permanente opslaglocatie voor automatisch opgeslagen documenten.

30.1.22 Er is een time-out opgetreden voor de sessie, maar het document kan niet automatisch worden opgeslagen omdat de volgende beveiligingsrechten niet zijn toegewezen (WIJ 60002): {lijst_met_rechten}

Oorzaak

Het document kan niet automatisch worden opgeslagen omdat u niet over sommige of alle volgende beveiligingsrechten beschikt:

- Object bewerken
- Object verwijderen
- Object toevoegen

Actie

Vraag uw beheerder u de nodige beveiligingsrechten toe te wijzen.

30.1.23 Het document kan niet worden opgehaald vanwege een serverprobleem. (WIJ 77777)

Oorzaak

Het document kan niet worden opgehaald omdat de server niet actief is.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

30.1.24 Het Central Managment System werkt niet. Neem contact op met de beheerder voor meer informatie. (WIJ 77779)

Oorzaak

De CMS (Central Management Server) is niet actief.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

30.1.25 Er is een time-out opgetreden voor uw sessie. Sluit de Java-interface en meld u opnieuw aan. (WIJ 77778)

Oorzaak

U bent langer dan door het systeem is toegestaan in het BI-startpunt aangemeld gebleven zonder de Java-interface te gebruiken.

Actie

Meld u af en weer aan bij het BI-startpunt als u de Java-interface wilt blijven gebruiken. (Wijzigingen gaan verloren als u deze niet hebt opgeslagen voordat de time-out optrad).

Vraag de beheerder om de parameter voor de time-out te verhogen als u langer bij BI-startpunt aangemeld wilt blijven.

30.2 Web Intelligence Desktop (WIO): foutberichten

Er zijn onder meer de volgende foutberichten voor de Web Intelligence Desktop (Rich Client):

| Bereik | Categorie |
|-----------------------|--------------------------|
| WIO 00001 - WIS 30284 | Web Intelligence Desktop |

30.2.1 Aanmelden bij Web Intelligence Desktop niet mogelijk. (WIO 00001)

Oorzaak

De browsercache is mogelijk vol. Hierdoor kunt u zich in bepaalde gevallen niet aanmelden bij Web Intelligence Desktop.

Actie

Maak de browsercache leeg als deze vol is. Als u zich nog steeds niet kunt aanmelden bij Web Intelligence Desktop, neemt u contact op met uw beheerder.

30.2.2 `Kan de hyperlink niet openen (WIO 00002).`

Oorzaak

- De URL in de hyperlink is niet juist samengesteld.
- De hyperlink verwijst naar een document in een CMC. Documenten in een CMC kunnen niet altijd worden geopend vanuit Web Intelligence Desktop. Dit kan twee redenen hebben:
 - In de hyperlink ontbreekt de naam van de server die als host optreedt voor het document omdat de instelling *Volledig URL-pad gebruiken om hyperlink te maken* niet is geselecteerd voor het document. Onvolledige URL's zijn ongeldig wanneer ze buiten het BI-startpunt worden gebruikt.
 - De hyperlink maakt de volledige URL, maar de in de URL opgegeven server is niet toegankelijk vanaf de computer waarop Web Intelligence Rich Client wordt uitgevoerd.

Actie

Corrigeer de hyperlink of neem contact op met uw beheerder voor hulp.

30.2.3 `Er is geen geheugen meer beschikbaar. (WIS 30280) (WIO 30280)`

Oorzaak

Het systeem heeft onvoldoende geheugen.

Actie

Sluit open documenten om geheugen vrij te maken.

30.2.4 Kan niet doorgaan vanwege onvoldoende geheugen. Sluit documenten om geheugen vrij te maken. (WIO 30284)

Oorzaak

Uw systeem heeft te weinig vrij geheugen.

Actie

Sluit open documenten om geheugen vrij te maken.

30.3 Web Intelligence Server (WIS): foutberichten

Foutberichten voor Web Intelligence Offline tonen het volgende:

| Bereik | Categorie |
|-----------------------|-------------------------|
| WIS 30000 - WIS 40000 | Web Intelligence Server |

30.3.1 De query in dit document is leeg. (WIS 30000)

Oorzaak

Er zijn geen gegevens voor dit document gedefinieerd.

Actie

Voeg resultaatobjecten aan de query toe.

30.3.2 Ten minste één query in het document is leeg. (WIS 30001)

Oorzaak

Er zijn voor ten minste één van de query's in dit document geen gegevens gedefinieerd.

Actie

Voeg resultaatobjecten aan de query toe.

30.3.3 Met uw beveiligingsprofiel mag u geen query's bewerken. (WIS 30251)

Oorzaak

U hebt geen rechten om query's te bewerken.

Actie

Neem contact op met de beheerder en vraag of deze u de benodigde rechten toewijst om query's in documenten te bewerken.

30.3.4 Met uw beveiligingsprofiel mag u geen documenten bewerken. (WIS 30252)

Oorzaak

U hebt geen rechten om documenten te bewerken.

Actie

Neem contact op met de beheerder en vraag om de mogelijkheid documenten te bewerken.

30.3.5 Met uw beveiligingsprofiel mag u geen documenten vernieuwen. (WIS 30253)

Oorzaak

U hebt geen rechten om documenten te vernieuwen.

Actie

Neem contact op met de beheerder en vraag om de mogelijkheid documenten te vernieuwen.

30.3.6 Met uw beveiligingsprofiel mag u geen zoeklijsten vernieuwen. (WIS 30254)

Oorzaak

U hebt geen toestemming de zoeklijsten te vernieuwen.

Actie

Neem contact op met de beheerder en vraag om de mogelijkheid zoeklijsten in documenten te vernieuwen.

30.3.7 Met uw beveiligingsprofiel mag u geen zoeklijsten gebruiken. (WIS 30255)

Oorzaak

U hebt geen toestemming de zoeklijsten te gebruiken.

Actie

Neem contact op met de beheerder en vraag om de mogelijkheid zoeklijsten in documenten te gebruiken.

30.3.8 Met uw beveiligingsprofiel mag u het door de query gegenereerde script niet weergeven. (WIS 30256)

Oorzaak

U hebt geen toestemming om het door de query gegeneerde script te bekijken.

Actie

Neem contact op met de beheerder en vraag om de mogelijkheid het script in query's weer te geven.

30.3.9 Met uw beveiligingsprofiel mag u de formuletaal niet gebruiken. (WIS 30257)

Oorzaak

U hebt geen toestemming om formuletaal te gebruiken om variabelen te maken.

Actie

Neem contact op met de beheerder en vraag om de mogelijkheid de formuletaal te gebruiken en variabelen in documenten te maken.

30.3.10 Met uw beveiligingsprofiel mag u geen analyse op lager niveau uitvoeren.
(WIS 30258)

Oorzaak

U hebt geen toestemming om een analyse op lager niveau uit te voeren.

Actie

Neem contact op met de beheerder en vraag om de mogelijkheid analyses op documenten uit te voeren.

30.3.11 Uw beveiligingsprofiel geeft u geen toestemming het analyseniveau uit te breiden. (WIS 30259)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een analysebewerking buiten het bepaalde analysebereik uit te voeren, en u hebt hiervoor geen toestemming.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

30.3.12 Er is een interne fout opgetreden bij het aanroepen van de API {api_name}.
(WIS 30270)

Oorzaak

De informatie over het document of de gegevensbron is ongeldig of niet beschikbaar.

Actie

De beheerder kan het probleem dat de fout heeft veroorzaakt, opsporen door de traceerfunctie te activeren en de tracering te controleren die aan de API is gekoppeld.

30.3.13 Het document is te groot om door de server te worden verwerkt. (WIS 30271)

Oorzaak

Wanneer u een document bekijkt in PDF (Portable Document Format)- of Microsoft Excel-indeling, genereert de server binaire uitvoer, die vervolgens door de webbrowser wordt geïnterpreteerd. Deze fout treedt op als de binaire uitvoer groter is dan de maximumgrootte die de beheerder voor de server heeft opgegeven.

Actie

Neem contact op met uw beheerder en vraag om de maximumgrootte te verhogen.

30.3.14 Het document is te groot om door de server te worden verwerkt. (WIS 30272)

Oorzaak

Wanneer u een document bekijkt in HTML-indeling, maakt de server uitvoer op basis van tekens, die vervolgens door de webbrowser wordt geïnterpreteerd. Deze fout treedt op als de karakteruitvoer groter is dan de maximumgrootte die de beheerder voor de server heeft opgegeven.

Actie

Vraag uw beheerder de maximale documentgrootte te verhogen.

30.3.15 `De query of het rapport kan niet worden gegenereerd. (WIS 30351)`

Oorzaak

Het is niet mogelijk één of meer stappen te voltooien die nodig zijn om een query te definiëren en een rapport te genereren. Dit komt om een van de volgende redenen:

- Het document is niet geïnitieerd.
- De gegevensbron is ongeldig.
- De query is niet gedefinieerd.
- De querycontext is niet gedefinieerd op universe-niveau.
- Er zijn geen waarden gedefinieerd voor aanwijzingen op universe-niveau.

Actie

Neem contact op met uw beheerder en vraag hem/haar de verbinding met de gegevensbron te controleren, en om te controleren of de universe geen onbepaalde context en aanwijzingswaarden bevat.

30.3.16 `Er bestaat reeds een query met deze naam. (WIS 30371)`

Oorzaak

Een andere query in dit document heeft deze naam al.

Actie

Voer een andere naam in voor deze query.

30.3.17 Het geheugen van de Web Intelligence-server is vol. Meld u af en probeer later opnieuw verbinding te maken. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (Fout: ERR_WIS_30280) (WIS 30280)

Oorzaak

Het geheugen van de server is vol.

Actie

Probeer het later opnieuw. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen.

30.3.18 De Web Intelligence-server is bezet. Sla openstaande wijzigingen op en probeer later opnieuw verbinding te maken. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (Fout: ERR_WIS_30284) (WIS 30284)

Oorzaak

De server is bezet.

Actie

Sla eventuele wijzigingen op en probeer het later opnieuw. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen.

30.3.19 Uw document is gesloten omdat de Web Intelligence-server onvoldoende geheugen heeft. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen. (Fout: ERR_WIS_30285) (WIS 30285)

Oorzaak

Het geheugen van de server is vol.

Actie

Probeer het later opnieuw. Neem contact op met uw beheerder als het probleem zich blijft voordoen.

30.3.20 U kunt dit document niet bewerken omdat de query-eigenschappen optie 'Staat andere gebruikers toe alle query's te bewerken' niet was ingeschakeld toen het document werd gemaakt. (WIS 30381)

Oorzaak

De maker van het document heeft de queryeigenschappen optie "Staat andere gebruikers toe alle query's te bewerken" niet geselecteerd.

Actie

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Vraag de auteur van het document de optie in te schakelen en het document opnieuw op te slaan.
- Sla een kopie van het document als een persoonlijk document op en bewerk de query in het gekopieerde exemplaar.

30.3.21 Er is een interne fout gegenereerd door de WIQT. (WIS 30551)

Oorzaak

Er is een onverwachte fout opgetreden in de WIQT.

Actie

Neem contact op met uw beheerder.

30.3.22 Er is een time-out van uw WIQT-sessie opgetreden. Meld u af en meld u opnieuw aan bij het BI-startpunt. (WIS 30553)

Oorzaak

U bent langer dan door het systeem is toegestaan in het BI-startpunt aangemeld gebleven zonder Web Intelligence te gebruiken.

Actie

Meld u af en weer aan bij het BI-startpunt. (Wijzigingen gaan verloren als u deze niet hebt opgeslagen voordat de time-out optrad).

Vraag de beheerder om de parameter voor de time-out te verhogen als u langer bij BI-startpunt aangemeld wilt blijven.

30.3.23 Er zijn geen WIQT-servers meer beschikbaar. Het maximumaantal gelijktijdige gebruikers is reeds aangemeld. (WIS 30554)

Oorzaak

Het maximumaantal gebruikers is reeds aangemeld.

Actie

Probeer het later opnieuw, of vraag uw beheerder het aantal gelijktijdige gebruikers te verhogen.

30.3.24 Uw beveiligingsprofiel geeft u geen toestemming om documenten als bedrijfsdocumenten op te slaan of documenten via BI-startpunt te verzenden. (WIS 30555)

Oorzaak

Volgens uw beveiligingsprofiel mag u geen documenten opslaan als persoonlijke of bedrijfsdocumenten of documenten plannen.

Actie

Neem contact op met de beheerder en vraag om de mogelijkheid het volgende te doen:

- Bedrijfsdocumenten opslaan
- Documenten verzenden naar gebruikers in eigen groepen
- Documenten verzenden naar gebruikers in andere groepen

30.3.25 Er bestaat al een bedrijfsdocument met deze naam. Uw beveiligingsprofiel geeft u geen toestemming bedrijfsdocumenten te wissen die door andere gebruikers zijn gemaakt. (WIS 30556)

Oorzaak

Met uw beveiligingsprofiel mag u geen bestaande bedrijfsdocumenten overschrijven.

Actie

Neem contact op met uw beheerder en vraag of u bedrijfsdocumenten mag verwijderen die door andere gebruikers zijn opgeslagen.

30.3.26 De gegevensopslagruimte bevat geen document met deze naam. Geef een andere documentnaam op. (WIS 30557)

Oorzaak

Er bestaat geen document met deze naam in de gegevensopslagruimte. Mogelijke oorzaken zijn:

- U hebt de documentnaam verkeerd ingevoerd.
- Het document met deze naam is uit de gegevensopslagruimte verwijderd.

Actie

Controleer of u de documentnaam juist hebt ingevoerd.

Opmerking

verwijderde documenten kunnen niet worden opgehaald.

30.3.27 Kan de bedoelde actie niet op dit document toepassen. (WIS 30650)

Oorzaak

Vanwege een tekort aan bronnen of vanwege toegangsproblemen kan de server de huidige taak niet voltooien.

Actie

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Sluit uw sessie af, meld u af bij BI-startpunt en meld u vervolgens opnieuw aan.
- Vraag de beheerder om te controleren of u met uw beveiligingsprofiel toegang hebt tot de bedrijfsopslagruimte.

30.3.28 De server kan het XML-document niet laden. (WIS 30751)

Oorzaak

Wanneer u een BusinessObjects-document naar Web Intelligence 6.x migreert, wordt een XML-bestand gemaakt dat door de Web Intelligence-rapportserver kan worden geopend. (De hiermee verbonden module in Administration Console heet de WIReportServer.) In dit geval is een onverwachte fout opgetreden op de Web Intelligence-rapportserver toen een document naar Web Intelligence 6.x werd gemigreerd.

Actie

De beheerder kan het probleem dat de fout heeft veroorzaakt, opsporen door de traceerfunctie te activeren en de tracing te controleren die aan de WIReportServer is gekoppeld. Neem met deze informatie contact op met de systeembeheerder.

30.3.29 Het XML-bestand voor dit document kan niet worden geopend. Neem contact op met de beheerder. (WIS 30752)

Oorzaak

Wanneer u een Desktop Intelligence-document naar Web Intelligence 6.x migreert, wordt een XML-bestand gemaakt dat door de server kan worden geopend. Deze fout treedt op wanneer het XML-bestand niet door de server kan worden geopend. De migratie kan dus niet worden voltooid. Er zijn twee algemene oorzaken:

- Het XML-bestand is alleen-lezen.
- Het bestandspad naar het XML-bestand is onjuist.

Actie

Neem met deze informatie contact op met de systeembeheerder.

30.3.30 Er is een fout opgetreden tijdens het controleren van het XML-document. Neem contact op met de beheerder. (WIS 30753)

Oorzaak

Wanneer u een Desktop Intelligence-document naar Web Intelligence 6.x migreert, wordt een XML-bestand gemaakt dat door de server kan worden geopend. Deze fout treedt op wanneer het XML-bestand structurele afwijkingen bevat die niet door de server kunnen worden geïnterpreteerd. De migratie kan dus niet worden voltooid.

Actie

Een beheerder kan twee mogelijke acties ondernemen om dit probleem op te lossen:

- Het XML-bestand openen in een XML-bewerkingsprogramma en de structuur van het document controleren.
- De traceerfunctie activeren en de tracering controleren die aan de WISReportServer is gekoppeld.

30.3.31 Het Web Intelligence 2.X-document kan niet worden gemigreerd. (WIS 30761)

Oorzaak

Er is een onverwachte fout opgetreden tijdens de migratie van een Web Intelligence 2.x-document naar de documentindeling van de huidige versie.

Actie

Mogelijk kan een beheerder de oorzaak van dit probleem opsporen door de traceerfunctie te activeren en de tracering te controleren die aan de server is gekoppeld. Neem met deze informatie contact op met de systeembeheerder.

30.3.32 Migratie van dit document is niet mogelijk. De query en het rapport van het originele Web Intelligence 2.x-document zijn niet gesynchroniseerd. Vernieuw het originele document en sla het op. Probeer het document vervolgens nogmaals te migreren. (WIS 30762)

Oorzaak

In het oorspronkelijke Web Intelligence 2.x-document is sprake van een discrepantie tussen de objecten in de query en de objecten in het rapport. Dit betekent dat het document niet correct kan worden geïnterpreteerd door de server om het naar de huidige documentindeling te migreren.

Actie

Ga als volgt te werk om de gegevensdefinitie in de query en het rapport van het oorspronkelijke Web Intelligence 2.x-document te synchroniseren:

1. Gebruik Web Intelligence 2.x om het oorspronkelijke document opnieuw te openen.
2. Voer de query uit of vernieuw de documentgegevens.
3. Sla het vernieuwde document op.
4. Probeer het document opnieuw te migreren met het hulpprogramma Migratie.

Neem met deze informatie contact op met de systeembeheerder als u geen toegang hebt tot Web Intelligence 2.x of het hulpprogramma Migratie.

30.3.33 Migratie van het Web Intelligence 2.x-document is niet mogelijk omdat de WIQT-module een fout heeft geretourneerd. Contact your administrator. (WIS 30763)

Oorzaak

Het oorspronkelijke Web Intelligence 2.x-document kan niet naar de documentindeling van de huidige versie worden gemigreerd, omdat er een fout is gegenereerd tijdens het WIQT-proces.

Actie

De beheerder kan het probleem dat de fout heeft veroorzaakt opsporen door de traceerfunctie te activeren en de tracing te controleren die aan de WIQT is gekoppeld. Neem met deze informatie contact op met de systeembeheerder.

30.3.34 Uw gebruikersprofiel geeft u geen toegang tot een documentdomein om bedrijfsdocumenten op te slaan. Sla dit document op als een persoonlijk document of neem contact op met uw beheerder. (WIS 40000)

Oorzaak

U kunt met uw gebruikersprofiel geen documenten opslaan in een bedrijfsdocumentendomein in de gegevensopslagruimte.

Actie

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Sla het document op als een persoonlijk document.
- Neem contact op met de beheerder en vraag toegang tot een bedrijfsdocumentendomein.

30.4 Web Intelligence Desktop HTML-interface (WIH): foutberichten

Er zijn onder meer de volgende foutberichten voor de Web Intelligence Desktop HTML-interface:

| Bereik | Categorie |
|-----------------------|---|
| WIH 00000 - WIH 00020 | Web Intelligence Desktop HTML-interface |

30.4.1 Dit document kan niet worden opgeslagen. (WIH 00014)

Oorzaak

Het document kan niet naar de gegevensopslagruimte worden opgeslagen. Deze fout kan om verschillende redenen optreden. U beschikt bijvoorbeeld niet over beveiligingsrechten voor de map waarin u het document wilt opslaan.

Actie

Neem contact op met de beheerder om te bepalen waarom u het document niet kon opslaan.

30.4.2 Er is een time-out opgetreden voor de sessie. Het document {naam_document}.wid is automatisch opgeslagen in de map Favorieten\~WebIntelligence. Klik op **Herstellen** om het op te halen. (WIH 00015)

Oorzaak

Vanwege een servertime-out is het huidige document automatisch opgeslagen in de map Favorieten\~WebIntelligence.

Actie

Klik op [Herstellen](#) om het automatisch opgeslagen document te herstellen.

Als u het document niet automatisch kunt herstellen, kunt u het handmatig ophalen uit de map. De naam van het automatisch opgeslagen document is de oorspronkelijke naam van het document plus een automatisch gegenereerde prefix en postfix.

Haal het document zo snel mogelijk op uit de map voor automatisch opgeslagen documenten. Deze map is geen permanente opslaglocatie voor automatisch opgeslagen documenten.

30.4.3 Er is een time-out opgetreden voor de sessie, maar het document kan niet automatisch worden opgeslagen omdat de volgende beveiligingsrechten niet zijn toegewezen (WIH 00016): {lijst_met_rechten}

Oorzaak

Het document kan niet automatisch worden opgeslagen omdat u niet over sommige of alle volgende beveiligingsrechten beschikt:

- Object bewerken
- Object verwijderen
- Object toevoegen

Actie

Vraag uw beheerder u de nodige beveiligingsrechten toe te wijzen.

30.5 ReportEngine Web Intelligence (RWI): foutberichten

Foutberichten voor ReportEngine Web Intelligence tonen het volgende:

| Bereik | Categorie |
|-----------------------|-------------------------------|
| RWI 00000 - RWI 00850 | ReportEngine Web Intelligence |

30.5.1 RWI 00000 - RWI 00314

30.5.1.1 `Gebruikersinvoer is vereist voor de aanwijzing in de query. (RWI 00000)`

Oorzaak

De server heeft aanwijzingswaarden nodig om aan het verzoek te kunnen voldoen.

Actie

Voer waarden in voor alle verplichte aanwijzingen.

30.5.1.2 `Gebruikersinvoer is vereist om een universecontext voor de query te selecteren. (RWI 00001)`

Oorzaak

De server vereist contextselectie om aan het verzoek te kunnen voldoen.

Actie

Geef een aantal contexten op.

30.5.1.3 `Het argument mag niet null zijn. (RWI 00010)`

Oorzaak

Het opgegeven argument is 'null'.

Actie

Voer een andere waarde dan nul in voor het argument.

30.5.1.4 `Ongeldige waarde: {0}. (RWI 00011)`

Oorzaak

De opgegeven argumentwaarde is ongeldig.

Actie

Voer een geldige waarde voor het argument in.

30.5.1.5 `Het argument valt buiten het bereik. (RWI 00012)`

Oorzaak

De opgegeven argumentwaarde valt niet binnen het toegestane bereik.

Actie

Geef een waarde op die binnen het toegestane bereik ligt.

30.5.1.6 Kan de aangevraagde rapportonderdelen niet ophalen. De verwijzingen naar de rapportonderdelen zijn ongeldig of de bijbehorende gegevens bestaan niet meer. (RWI 00013)

Oorzaak

Een of meer verwijzingen naar rapportonderdelen zijn ongeldig, of de bijbehorende gegevens zijn niet beschikbaar.

Actie

Zorg ervoor dat u geldige verwijzingen naar rapportonderdelen gebruikt. Controleer ook of de gevraagde gegevens beschikbaar zijn nadat de gegevensbronnen van het document vernieuwd zijn.

30.5.1.7 U kunt maar één rapportonderdeel tegelijk in DHTML-uitvoerindeling ophalen. (RWI 00014)

Oorzaak

U kunt maar één rapportonderdeel tegelijk in DHTML-uitvoerindeling ophalen.

Actie

Voer één verwijzing naar een rapportonderdeel in.

30.5.1.8 Kan zoekmodus voor gedelegeerd zoeken niet uitschakelen. (RWI 00015)

Oorzaak

Voor een zoeklijst die als 'gedelegeerde zoekactie' gedefinieerd is, kan zoekmodus niet uitgeschakeld worden.

Actie

Voordat u de zoekmodus uitschakelt, controleert u of de zoeklijst als 'gedelegeerde zoekactie' is gedefinieerd.

30.5.1.9 Een van de geleverde `OutputCacheEntry`-exemplaren is ongeldig of wordt niet ondersteund door de Web Intelligence-server. (RWI 00016)

Oorzaak

Terwijl de uitvoercache van de server vooraf geladen wordt, blijkt dat een of meer opgegeven uitvoerindelingen ongeldig zijn of niet ondersteund worden.

Actie

Controleer of de aangevraagde uitvoerindelingen geldig zijn en ondersteund worden.

30.5.1.10 Kan {0} bytes niet lezen van de opgegeven stroom. (RWI 00017)

Oorzaak

Tijdens het laden van de bron in een document konden de geleverde gegevens niet gelezen worden.

Actie

Controleer of de opgegeven parameters juist en consistent zijn.

30.5.1.11 De Web Intelligence-server heeft ongeldige XML-uitvoer geretourneerd. Neem contact op met de beheerder. (RWI 00200)

Oorzaak

De server retourneerde ongeldige of onjuiste XML-uitvoer.

Actie

Neem contact op met uw helpdesk.

30.5.1.12 Kan paginanummer niet verkrijgen. (RWI 00223)

Oorzaak

De aangevraagde pagina kon niet worden opgehaald omdat het paginanummer ongeldig was.

Actie

Controleer of het aangevraagde paginanummer geldig is.

30.5.1.13 Kan Report Engine-server niet initialiseren. (RWI 00226)

Oorzaak

Er kon geen communicatie met de server tot stand worden gebracht. Dit kan gebeuren wanneer u een document probeert te maken of openen.

Actie

Controleer of de server goed geïnstalleerd is. Controleer ook of de server gestart en ingeschakeld is.

30.5.1.14 Uw Web Intelligence-sessie is niet langer geldig vanwege een time-out. (RWI 00235)

Oorzaak

De serversessie die aan een specifiek document is toegewezen, is opzettelijk of vanwege een time-out gesloten.

Actie

Controleer of het document niet opzettelijk is gesloten. U kunt ook de **<time-outwaarde voor serversessies>** verhogen.

De time-outwaarde voor een serversessie wijzigen:

-
1. Meld u aan bij de CMC (Central Management Console) van Business Intelligence-platform.
 2. Klik op Servers.
 3. Vouw de optie voor servercategorieën uit en klik op Web Intelligence.
 4. Dubbelklik onder Servernaam op Web Intelligence-verwerkingsserver. Het venster Eigenschappen verschijnt.
 5. Voer in dit venster onder Web Intelligence-verwerkingsservice de waarde in voor Time-out niet-actieve verbinding.

30.5.1.15 De Web Intelligence-server is niet bereikbaar. Neem contact op met de beheerder. (RWI 00236)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden tijdens een poging communicatie met de server tot stand te brengen.

Actie

Neem contact op met de beheerder om te controleren of de server ingeschakeld en actief is. Controleer ook of er netwerkproblemen zijn.

30.5.1.16 Kan geen uitvoerstroom schrijven. Neem contact op met de beheerder. (RWI 00237)

Oorzaak

Er is een I/O-fout opgetreden tijdens het schrijven van gegevens in antwoord op een weergaveaanvraag.

Actie

Neem contact op met de beheerder om te controleren of de opgegeven doelparameter geldig is.

30.5.1.17 Verbinding mislukt. De server heeft het maximaantal gelijktijdige verbindingen bereikt. (RWI 00239)

Oorzaak

Het maximaantal serververbindingen is bereikt.

Actie

Verhoog de waarde van de serverparameter voor **<maximaantal verbindingen>**, of voer een ander serverexemplaar toe.

De waarde voor maximaantal verbindingen wijzigen:

1. Meld u aan bij de CMC (Central Management Console) van Business Intelligence-platform.
2. Klik op Servers.
3. Vouw de optie voor servercategorieën uit en klik op Web Intelligence.
4. Dubbelklik onder Servernaam op Web Intelligence-verwerkingsserver. Het venster Eigenschappen verschijnt.
5. Voer in dit venster onder Web Intelligence-verwerkingsservice de waarde voor Maximaantal verbindingen in.

30.5.1.18 De versie van uw server is niet compatibel met deze clientversie. Neem contact op met de beheerder. (RWI 00240)

Oorzaak

De server ondersteunt deze SDK-versie niet.

Actie

Neem contact op met de beheerder om te controleren of de serverversie compatibel is met de clientversie.

30.5.1.19 Kan geen XML-transformer vinden. (RWI 00301)

Oorzaak

De XSLT-transformer die voor transformatie van XML naar HTML gebruikt wordt, kan niet gestart worden.

Actie

Probeer het later opnieuw.

30.5.1.20 `Kan geen translet maken. (RWI 00309)`

Oorzaak

XSLT-opmaakmodel dat voor transformatie van XML naar HTML gebruikt wordt, kan niet gecompileerd worden.

Actie

Probeer het later opnieuw.

30.5.1.21 `Kan geen uitvoerbestand voor het document maken. (RWI 00314)`

Oorzaak

Er is een fout opgetreden tijdens serialisatie van een documentstatus. Dit kan veroorzaakt zijn door onvoldoende geheugen of een I/O-fout.

Actie

Controleer of er voldoende geheugen beschikbaar is. Controleer ook of `<webi.properties>` zijn aangepast.

30.5.2 RWI 00315 - RWI 00605

30.5.2.1 `Kan id van XML-parser niet ophalen. (RWI 00316)`

Oorzaak

Er is een fout opgetreden tijdens XSLT-transformatie. De oorzaak kan een aanvraag van u zijn om uitvoer in XML-indeling met behulp van een opmaakmodel van de client.

Actie

Controleer of het opgegeven XSLT-opmaakmodel juist is.

30.5.2.2 `Kan XML niet transformeren naar HTML. (RWI 00317)`

Oorzaak

Tijdens XSLT-transformatie is er een fout opgetreden toen uitvoer in HTML aangevraagd werd.

Actie

Probeer het later opnieuw.

30.5.2.3 `De Java Runtime Environment biedt geen ondersteuning voor UTF-8-codering. (RWI 00321)`

Oorzaak

De JRE biedt geen ondersteuning voor UTF-8-codering.

Actie

Schakel over naar een JRE die UTF-8-codering ondersteunt.

30.5.2.4 `Er is een fout opgetreden bij het ophalen van het document uit de opslagtoken. (RWI 00322)`

Oorzaak

Er is een fout opgetreden tijdens deserialisatie van documentstatus. Dit kan veroorzaakt zijn door onvoldoende geheugen of een I/O-fout.

Actie

Controleer of er voldoende geheugen beschikbaar is. Controleer ook of `<webi.properties>` zijn aangepast.

30.5.2.5 Kan het document niet ophalen met de doorgegeven, verouderde token. (RWI 00323)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden tijdens deserialisatie van documentstatus. Dit kan veroorzaakt worden door een opslagtoken die een documentstatus aangeeft, die niet langer beschikbaar is in de stapel met opslagtokens.

Actie

In het bestand `<webi.properties>` verhoogt u de waarde voor de `<stapelgrootte van opslagtokens>`. Controleer ook of het opslagtoken geldig is voordat u deze gebruikt.

30.5.2.6 Kan het document niet ophalen met de doorgegeven, verkeerd opgebouwde token. (RWI 00324)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden tijdens deserialisatie van documentstatus. Dit kan veroorzaakt zijn door een ongeldige opslagtoken.

Actie

Geef een geldige opslagtoken op.

30.5.2.7 Er zijn te veel operanden voor de huidige operator gedefinieerd. (RWI 00501)

Oorzaak

Er kan geen operand worden toegevoegd, omdat de voorwaarde of het filter te veel operanden voor de huidige operator heeft.

Actie

Verwijder bestaande operanden voordat u een nieuwe probeert toe te voegen.

30.5.2.8 Er zijn onvoldoende operanden voor de huidige operator gedefinieerd. (RWI 00502)

Oorzaak

De voorwaarde of het filter heeft onvoldoende operanden met betrekking tot de huidige operator.

Actie

Voeg operand(en) aan de voorwaarde of het filter toe.

30.5.2.9 Aanwijzingen worden niet ondersteund op filters die op rapportniveau zijn gemaakt. (RWI 00503)

Oorzaak

Rapportfilters bieden geen ondersteuning voor aanwijzingen. Alleen queryvoorwaarden ondersteunen aanwijzingen.

Actie

Gebruik geen aanwijzingen in rapportfilters.

30.5.2.10 U kunt geen operators en operanden in vooraf gedefinieerde filters wijzigen. (RWI 00504)

Oorzaak

Terwijl u een vooraf gedefinieerde voorwaarde gebruikt, kunt u geen operator voor een voorwaarde of filter opgeven.

Actie

Controleer of de operator in de vooraf gedefinieerde voorwaarde geen filters of voorwaarden heeft.

30.5.2.11 De operators LIKE en NOT_LIKE zijn alleen toegestaan in ObjectType.TEXT-objecten. (RWI 00506)

Oorzaak

U probeerde de operator LIKE of NOT_LIKE te gebruiken voor objecten die niet van het type *teken* zijn.

Actie

Wanneer het object dat in een filter gebruikt wordt, niet van het type **<teken>** is, gebruik de operatoren LIKE en NOT_LIKE dan niet.

30.5.2.12 De opgegeven operator kan niet op een documentfilter worden toegepast. (RWI 00507)

Oorzaak

De opgegeven operator kan niet met rapportfilters gebruikt worden. Deze kan alleen met queryvoorwaarden gebruikt worden.

Actie

Gebruik deze operator niet wanneer u met rapportfilters werkt.

30.5.2.13 Web Intelligence kan geen LOV (zoeklijst) aan de aanwijzing koppelen, omdat het bijbehorende bronobject geen LOV heeft. (RWI 00508)

Oorzaak

Met de opgegeven aanwijzing kan geen zoeklijst gebruikt worden. Dit komt omdat het object dat in deze voorwaarde wordt gebruikt, geen LOV bevat.

Actie

Controleer voordat u de aanwijzing vraagt de zoeklijst te gebruiken of er een zoeklijst is opgegeven voor het object dat binnen de voorwaarde wordt gebruikt.

30.5.2.14 De vergelijking voor de filtervoorwaarden bevat niet-compatibele gegevensbronobjecten.. (RWI 00509)

Oorzaak

U probeerde twee objecten van verschillende typen binnen een voorwaarde te vergelijken.

Actie

Gebruik objecten van hetzelfde type.

30.5.2.15 Kan geen rapportfilter op een formule maken. (RWI 00511)

Oorzaak

Formules kunnen niet als rapportfilters worden gebruikt. Er kunnen alleen gegevensbronnen en variabele expressies worden gebruikt.

Actie

Gebruik een gegevensprovider of variabele expressie om een rapportfilter te definiëren.

30.5.2.16 Een percentageclassificatie mag geen waarden hoger dan 100 bevatten. (RWI 00512)

Oorzaak

Toen u de percentageclassificatie opgaf, hebt u een classificatiegrootte ingesteld die groter was dan 100.

Actie

Zorg ervoor dat de classificatiegrootte kleiner is dan 100.

30.5.2.17 De expressie is niet beschikbaar op de as. (RWI 00602)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een onderverdeling, berekening of sortering te maken met behulp van een expressie die niet op de as staat.

Actie

Gebruik een expressie die op de as beschikbaar is.

30.5.2.18 Alleen meetwaardenobjecten kunnen op de Y-as worden opgenomen. (RWI 00603)

Oorzaak

U hebt geprobeerd een expressie aan de as toe te voegen, die niet van het type **<meetwaarde>** is.

Actie

Geef een expressie van het type **<meetwaarde>** op.

30.5.2.19 U kunt geen sectie op een meetwaarde baseren. (RWI 00604)

Oorzaak

Een sectie kan niet op een expressie van het type **<meetwaarde>** gebaseerd worden.

Actie

Gebruik geen expressies van het type **<meetwaarde>** als de basis voor secties.

30.5.2.20 U kunt niet meer dan een expressie aan een sectie-as toevoegen. (RWI 00605)

Oorzaak

Een sectieas ondersteunt maar één expressie.

Actie

Gebruik maar één expressie in een sectieas.

30.5.3 RWI 00606 - RWI 00850

30.5.3.1 U kunt geen cirkelbijlage in een document opnemen. (RWI 00606)

Oorzaak

U gaf een rapportbijlage op die een circulaire bijlage veroorzaakte.

Actie

Geef een rapport op dat geen circulaire bijlage genereerd.

30.5.3.2 `De expressie wijkt af van de tabelcelexpressie. (RWI 00607)`

Oorzaak

U maakte een berekening op een tabelcel en gaf daarbij een andere expressie op dan de expressie in de tabelcel.

Actie

Maak een berekeningstabel met de expressie die al in de tabelcel gedefinieerd is.

30.5.3.3 `U kunt geen ReportElement-object kopiëren naar een element in een andere ReportElementContainer. (RWI 00608)`

Oorzaak

Rapportbijlagen kunnen alleen gedefinieerd worden tussen rapportelementen die tot dezelfde container behoren.

Actie

Zorg ervoor dat u rapportbijlagen maakt tussen rapportelementen die tot dezelfde container behoren.

30.5.3.4 `U kunt geen horizontale bijlage op een sectie maken. (RWI 00609)`

Oorzaak

U hebt geprobeerd een horizontale bijlage in een sectie te maken.

Actie

Maak geen horizontale bijlagen in secties, omdat secties de maximaal toegestane breedte niet mogen overschrijden.

30.5.3.5 U kunt niet alle rijen en kolommen uit het hoofdgedeelte van de tabel verwijderen. De tabel moet ten minste één rij en één kolom bevatten. (RWI 00610)

Oorzaak

U probeerde de laatste rij of kolom uit het hoofdgedeelte van de tabel te verwijderen.

Actie

Zorg ervoor dat de tabel ten minste één rij en kolom bevat.

30.5.3.6 Alleen dimensie- en detailobjecten zijn toegestaan op deze as. (RWI 00611)

Oorzaak

U probeerde een expressie van een incompatibel type toe te voegen aan een as waarop alleen de expressietypen dimensie en detail zijn toegestaan.

Actie

Geef een expressie van een compatibel type op.

30.5.3.7 Er mogen geen extra objecten worden toegevoegd aan een blok-as op basis van de blokvorm. (RWI 00612)

Oorzaak

Er kunnen geen expressies meer aan de opgegeven blok-as toegevoegd worden.

Actie

Voeg geen expressies meer toe.

30.5.3.8 Dit rapportelement kan geen dubbelzijdige bijlage hebben. (RWI 00613)

Oorzaak

Een rapportelement kan niet horizontaal en verticaal aan twee aparte rapportelementen worden gekoppeld.

Actie

Controleer of het rapportelement (horizontaal en verticaal) aan hetzelfde rapportelement is gekoppeld.

30.5.3.9 De tabelcel is uit de tabel verwijderd. (RWI 00614)

Oorzaak

U probeerde een tabelcel te gebruiken die uit de tabel verwijderd is.

Actie

U kunt een tabelcel niet meer gebruiken nadat deze uit een tabel is verwijderd.

30.5.3.10 Signalen zijn niet gedefinieerd in huidig document. (RWI 00619)

Oorzaak

Signaal waar in rapport naar wordt verwezen, behoort niet tot signaalwoordenboek van document.

Actie

Voeg signaal toe aan woordenboek.

30.5.3.11 Modus Gegevenswijzigingen bijhouden moet actief zijn om de actie Gegevenswijzigingen bijhouden uit te voeren. (RWI 00620)

Oorzaak

Kan actie Gegevenswijzigingen bijhouden niet uitvoeren omdat Gegevenswijzigingen bijhouden niet geactiveerd is.

Actie

Activeer de modus Gegevenswijzigingen bijhouden in het Web Intelligence-document.

30.5.3.12 Er is een uitzondering opgetreden in het visualisatieframework. (RWI 00621)

Oorzaak

Er is een uitzondering opgetreden in het visualisatieframework.

Actie

Controleer de interne uitzondering.

30.5.3.13 Analysemodus moet actief zijn om analyseacties uit te kunnen voeren (RWI 00624)

Oorzaak

Kan analyseactie niet uitvoeren vanwege analysestatus.

Actie

Activeer de analysemodus in het Web Intelligence-document.

30.5.3.14 U kunt geen lege query uitvoeren. (RWI 00701)

Oorzaak

U probeerde een lege query uit te voeren.

Actie

Voeg resultaatobjecten aan een query toe voordat u deze uitvoert.

30.5.3.15 Kan de laatste gegevensprovider niet verwijderen. (RWI 00702)

Oorzaak

U probeerde de laatste gegevensprovider uit een document te verwijderen.

Actie

Een document moet ten minste één gegevensprovider bevatten.

30.5.3.16 Er bestaat reeds een gegevensprovider met deze naam. (RWI 00703)

Oorzaak

U probeerde een gegevensprovider een naam te geven die al in het document bestaat.

Actie

Elke gegevensprovider in een document moet een unieke naam hebben.

30.5.3.17 Gecombineerde query's zijn niet compatibel wanneer steekproefmodus is geactiveerd. (RWI 00706)

Oorzaak

Steekproeven kunnen niet met gecombineerde query's gebruikt worden.

Actie

Gebruik steekproeven niet met gecombineerde query's.

30.5.3.18 Verwerking van het verwijderen van gegevensbronobjecten terwijl er slechts twee gegevensbronexpressies zijn. (RWI 00800)

Oorzaak

U probeerde een expressie te verwijderen uit een gesynchroniseerde dimensie die slechts twee expressies bevat.

Actie

Zorg ervoor dat een gesynchroniseerde dimensie altijd ten minste twee expressies bevat.

30.5.3.19 Kan geen koppeling maken met een naam die reeds bestaat ({0}). (RWI 00801)

Oorzaak

U probeerde een gesynchroniseerde dimensie te maken met een naam die al bestaat.

Actie

Geef elke gesynchroniseerde dimensie een unieke naam.

30.5.3.20 Kan CustomSortLov niet bijwerken met een nieuwe zoeklijst die groter is dan wordt ondersteund door CustomSortLov. (RWI 00825)

Oorzaak

U probeerde de zoeklijst voor een aangepaste sorteerbewerking met meer waarden bij te werken dan is toegestaan.

Actie

Controleer of het aantal waarden in de lijst binnen het bereik van de opgegeven aangepaste sorteerbewerking valt.

30.5.3.21 Kan CustomSortLov niet maken wanneer de grootte van de zoeklijst voor de rapportexpressie groter is dan de ondersteunde grootte van CustomSortLov. (RWI 00826)

Oorzaak

U probeerde een zoeklijst voor een aangepaste sorteerbewerking te maken met meer waarden dan is toegestaan.

Actie

Controleer of het aantal waarden in de lijst binnen het bereik van de opgegeven aangepaste sorteerbewerking valt.

30.5.3.22 De opgegeven expressie schendt een van de feedbeperkingen. (RWI 00830)

Oorzaak

De opgegeven expressie schendt een van de feedbeperkingen.

Actie

De formule bevat een fout. Controleer de feedbeperkingen voordat u een formule toevoegt.

30.5.3.23 {0}-functie wordt niet ondersteund. (RWI 00850)

Oorzaak

U probeerde een specifieke functie te gebruiken die in de huidige context niet wordt ondersteund.

Actie

Controleer of de functie wordt ondersteund voordat u deze gebruikt.

30.6 Framework van Aangepaste gegevensbron (AGB): foutberichten

Er zijn de volgende categorieën foutberichten voor Framework van Aangepaste gegevensbron (AGB):

| Bereik | Categorie |
|-----------------------|--|
| CDS 00001 - CDS 00013 | Framework van gebruikersinterface van aangepaste gegevensbron: foutberichten |
| CDS 10100 - CDS 10400 | Invoegtoepassing van aangepaste gegevensbron van webservices: foutberichten |
| CDS 15102 - CDS 15122 | Framework van aangepaste gegevensbron: foutberichten |

30.6.1 Framework van gebruikersinterface van aangepaste gegevensbron: foutberichten

30.6.1.1 De geselecteerde bestandsextensie is onjuist. (CDS 00001)

Oorzaak

De bestandsextensie is niet zoals verwacht of wijkt af van het eerder geselecteerde bestand.

Actie

Controleer of het juiste bestand is geselecteerd.

30.6.1.2 `Kan het bestand niet oproepen. (CDS 00002)`

Oorzaak

U hebt een onjuist bestandspad ingevoerd.

Actie

Controleer of u het juiste bestandspad hebt ingevoerd.

30.6.1.3 `Het bestand bestaat niet. (CDS 00003)`

Oorzaak

Het bestand bestaat niet op het opgegeven pad.

Actie

Controleer of u een geldig pad en geldige bestandsnaam hebt opgegeven.

30.6.1.4 `Het geselecteerde bestand is een map. (CDS 00004)`

Oorzaak

Het ingevoerde pad wijst naar een map in plaats van een bestand.

Actie

Voer de juiste bestandsnaam in.

30.6.1.5 Fout bij het verwerken van de gegevensbron - Er was sprake van een ongeldige bewerking voor de invoegtoepassing. (CDS 00005)

Oorzaak

Niet alle gegevensbronparameters kunnen door de invoegtoepassing worden opgehaald.

Actie

Controleer de logboeken en verifieer dat de invoegtoepassingscode goed werkt.

30.6.1.6 Er is een fout opgetreden in de gebruikersinterface van de invoegtoepassing. (CDS 00006)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden in de gebruikersinterface van de invoegtoepassing.

Actie

Controleer de logboeken en verifieer dat de invoegtoepassingscode goed werkt.

30.6.1.7 Er is een fout opgetreden tijdens het oproepen van de bijgewerkte invoer. (CDS 00007)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het oproepen van de gegevensbronparameters die zijn opgehaald bij de invoegtoepassing.

Actie

Controleer de logboeken en verifieer dat de invoegtoepassingscode goed werkt.

30.6.1.8

Er bestaat al een object met deze naam. (CDS 00008)

Oorzaak

Er bestaat al een object met deze naam.

Actie

Wijzig de naam van het object naar een unieke waarde.

30.6.1.9

De query met deze naam bestaat al. (CDS 00009)

Oorzaak

Er bestaat al een query met deze naam.

Actie

Wijzig de naam van de query naar een unieke waarde.

30.6.1.10

Er is een probleem met de installatie. Controleer de installatie en probeer het opnieuw. (CDS 00010)

Oorzaak

Er is een probleem bij de installatie gedetecteerd.

Actie

Controleer de instellingen van de installatie. Raadpleeg de documentatie voor meer informatie.

30.6.1.11 Fout bij verwerking van gegevensbron. (CDS 00011)

Oorzaak

Er is een probleem gedetecteerd bij de identificatie van de gegevensbron.

Actie

Controleer de logboeken voor het uitgebreide foutbericht.

30.6.1.12 De aangevraagde actie kan niet worden voltooid. (CDS 00012)

Oorzaak

Er is een fout gedetecteerd.

Actie

Controleer de logboeken voor het uitgebreide foutbericht.

30.6.1.13 Kan weergaveonderdeel voor invoegtoepassing niet ophalen. (CDS 00013)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van het invoegtoepassingsonderdeel.

Actie

Controleer de logboeken voor het uitgebreide foutbericht. Verifieer dat de invoegtoepassingscode goed is.

30.6.2 Invoegtoepassing van aangepaste gegevensbron van webservices: foutberichten

30.6.2.1 Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van de aangevraagde actie. (CDS 10100)

Oorzaak

Er is een onverwachte fout opgetreden bij het verwerken van de aangevraagde actie.

Actie

Neem contact op met uw bedrijfsbeheerder.

30.6.2.2 Geen selectie gemaakt in het venster Uitvoerbericht. (CDS 10101)

Oorzaak

Gebruiker heeft de velden voor de query niet geselecteerd op het venster Uitvoerbericht.

Actie

Selecteer in het scherm Uitvoerbericht de velden die in het rapport moeten worden weergegeven.

30.6.2.3 Er is een fout opgetreden tijdens het aanroepen van de webservice. {0}
(CDS 10200)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het aanroepen van een webservice.

Actie

Neem contact op met uw bedrijfsbeheerder.

30.6.2.4 `Fout bij het uitvoeren van webservice: '{0}' (CDS 10201)`

Oorzaak

De webservice Eindpunt kan niet worden aangeroepen vanwege onjuiste invoerparameters.

Actie

Voer de juiste waarden in bij het aanroepen van de webservice.

30.6.2.5 `Er is een fout opgetreden tijdens het instantiëren van de invoegtoepassing van de webservice. (CDS 10202)`

Oorzaak

De extensiedescriptor van de webservice-invoegtoepassing heeft niet het juiste dstype geretourneerd.

Actie

Neem contact op met uw beheerder om het probleem op te lossen.

30.6.2.6 `Controleuitzondering: het opgegeven WSDL-type of de structuur wordt niet ondersteund. (CDS 10203)`

Oorzaak

De structuur van WSDL wordt niet ondersteund door de invoegtoepassing Aangepaste gegevensbron van webservices.

Actie

Raadpleeg de documentatie voor ondersteunde WSDL's.

30.6.2.7 WSDL's die naar de Types-naamruimte van Microsoft verwijzen, worden niet ondersteund. (CDS 10204)

Oorzaak

WSDL's die naar naamruimte <http://microsoft.com/wsdl/types/> verwijzen, worden niet ondersteund.

Actie

Wijzig de WSDL of selecteer de ondersteunde WSDL.

30.6.2.8 WSDL's die cyclische verwijzingen hebben, worden niet ondersteund. (CDS 10205)

Oorzaak

WSDL-typedefinities bevatten cyclische verwijzingen.

Actie

Wijzig de WSDL of selecteer de ondersteunde WSDL.

30.6.2.9 WSDL's die geen typedefinities hebben, worden niet ondersteund. (CDS 10206)

Oorzaak

WSDL bevat geen typedefinities in <types>-codes.

Actie

Wijzig de WSDL of selecteer de ondersteunde WSDL.

30.6.2.10 Kan de SOAP-aanvraag niet verzenden omdat de doel-URL een onjuiste indeling heeft. (CDS 10207)

Oorzaak

De URL van het SOAP-actiedoel die voor deze service in de WSDL wordt genoemd, heeft een onjuiste indeling.

Actie

Wijzig de WSDL of selecteer een andere WSDL die wordt ondersteund.

30.6.2.11 WSDL's die gecodeerde berichten gebruiken, worden niet ondersteund. (CDS 10208)

Oorzaak

De WSDL bevat bewerkingen die gecodeerde berichten verwachten.

Actie

Wijzig de WSDL of selecteer een andere WSDL die wordt ondersteund.

30.6.2.12 Er is een fout gedetecteerd tijdens het parseren van het antwoord. (CDS 10400)

Oorzaak

Er is een fout gedetecteerd bij het parseren van het antwoord van de server.

Actie

Controleer de productlogboeken voor de werkelijke oorzaak van de fout.

30.6.3 Framework van aangepaste gegevensbron: foutberichten

30.6.3.1 Kan de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: er kan geen informatie worden opgehaald uit de opgegeven bron. (CDS 15102)

Oorzaak

Er is een onverwachte fout opgetreden bij het ophalen van informatie bij de opgegeven bron.

Actie

Neem contact op met uw beheerder om het probleem op te lossen.

30.6.3.2 Kan de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: er kan geen structuurinformatie worden opgehaald uit de opgegeven bron. (CDS 15103)

Oorzaak

Er is een onverwachte fout opgetreden bij het ophalen van de structuurinformatie bij de opgegeven bron.

Actie

Neem contact op met de ondersteuning van de invoegtoepassing om te verifiëren dat de invoegtoepassing goed werkt. Als de fout niet wordt opgelost, neemt u contact op met SAP-ondersteuning.

30.6.3.3 Kan de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: de iterator voor de gegevensset kan niet worden gemaakt. (CDS 15104)

Oorzaak

Er is een onverwachte fout opgetreden bij het maken van de iterator voor de gegevensset.

Actie

Neem contact op met de ondersteuning van de invoegtoepassing om te verifiëren dat de invoegtoepassing goed werkt. Als de fout niet wordt opgelost, neemt u contact op met ondersteuning.

30.6.3.4 Kan de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: er is een probleem opgetreden in het beheer van de invoegtoepassing van de gegevensbron en de aangevraagde actie kan niet worden voltooid. (CDS 15106)

Oorzaak

Er is een onverwachte fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met ondersteuning om de fout op te lossen.

30.6.3.5 Kan de query voor dit bestand niet maken of bijwerken: het bestand '{filename}' komt niet voor in het bestandssysteem. (CDS 15107)

Oorzaak

Het bestand bestaat niet op de opgegeven locatie.

Actie

Controleer of het pad dat is opgegeven voor het bronbestand, juist is.

30.6.3.6 Kan de de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: het pad is ongeldig. (CDS 15108)

Oorzaak

Het opgegeven bestandspad is onjuist.

Actie

Controleer of het pad dat is opgegeven voor het bronbestand, goed is.

30.6.3.7 Kan de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: er is ongeldige informatie opgehaald tijdens het ophalen van de structuur. (CDS 15109)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de structuurinformatie bij de gegevensprovider.

Actie

Neem contact op met de ondersteuning van de invoegtoepassing om te verifiëren dat de invoegtoepassing goed werkt. Als de fout niet wordt opgelost, neemt u contact op met ondersteuning.

30.6.3.8 Kan de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: kan overeenkomende invoegtoepassing van de gegevensbron niet vinden voor deze aanvraag. (CDS 15110)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de invoegtoepassingsgegevens.

Actie

Controleer of de invoegtoepassingsimplementatie de vereiste invoegtoepassingsgegevens goed retourneert. Raadpleeg de documentatie voor instructies om de invoegtoepassing te configureren.

30.6.3.9 Kan de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: kan overeenkomende invoegtoepassing van de gegevensbron niet instantiëren voor deze aanvraag. (CDS 15111)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het starten van de invoegtoepassing.

Actie

Controleer of de invoegtoepassingsgegevens en MODULE-PATH in het bestand MANIFEST van de invoegtoepassing goed zijn. Raadpleeg de documentatie voor instructies om de invoegtoepassing te configureren.

30.6.3.10 Kan de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: kan de gegevensprovider voor de invoegtoepassing van de gegevensbron niet instantiëren voor deze aanvraag. (CDS 15112)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het starten van het onderdeel Gegevensprovider van de invoegtoepassingsextensie.

Actie

Neem contact op met de ondersteuning van de invoegtoepassing om te verifiëren dat de invoegtoepassing goed werkt.

30.6.3.11 Kan de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de steekproefgegevens. (CDS 15113)

Oorzaak

Er is een fout in de invoegtoepassing opgetreden bij het ophalen van voorbeeldgegevens uit de gegevensprovider.

Actie

Neem contact op met de ondersteuning van de invoegtoepassing om te verifiëren dat de invoegtoepassing goed werkt.

30.6.3.12 Kan de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: er is een fout opgetreden tijdens het maken van de gegevensiterator. (CDS 15114)

Oorzaak

Er is een fout in de invoegtoepassing opgetreden bij het ophalen van de gegevensiterator.

Actie

Neem contact op met de ondersteuning van de invoegtoepassing om te verifiëren dat de invoegtoepassing goed werkt.

30.6.3.13 Kan de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van gegevens via de iterator. (CDS 15115)

Oorzaak

Er is een fout in de invoegtoepassing opgetreden bij het ophalen van de gegevens via de iterator.

Actie

Neem contact op met de ondersteuning van de invoegtoepassing om te verifiëren dat de invoegtoepassing goed werkt.

30.6.3.14 Kan de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: niet-ondersteund objecttype opgegeven door de invoegtoepassing van de gegevensbron tijdens ophalen van de structuur. (CDS 15116)

Oorzaak

De invoegtoepassing bevat gegevenstypen die niet worden ondersteund.

Actie

Raadpleeg de documentatie voor de lijst met ondersteunde gegevenstypen.

30.6.3.15 Kan de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: er is een interne fout opgetreden tijdens het openen van de sessie. (CDS 15117)

Oorzaak

Er is een fout in de invoegtoepassing opgetreden bij het openen van een sessie.

Actie

Neem contact op met de ondersteuning van de invoegtoepassing om te verifiëren dat de invoegtoepassing goed werkt.

30.6.3.16 Kan de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: de bron in het opgegeven pad is beveiligd. (CDS 15118)

Oorzaak

De invoegtoepassing kan niet worden voortgezet, omdat het opgegeven bronbestand met een wachtwoord is beveiligd.

Actie

Raadpleeg de documentatie van de invoegtoepassing.

30.6.3.17 Kan de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: de opgegeven URL is ongeldig. (CDS 15119)

Oorzaak

De invoegtoepassing kan niet worden voortgezet, omdat de URL ongeldig is.

Actie

Raadpleeg de documentatie van de invoegtoepassing.

30.6.3.18 Kan de aangepaste gegevensprovider niet maken of bijwerken: de opgegeven URL kan niet worden gevonden. (CDS 15120)

Oorzaak

De invoegtoepassing kan niet worden voortgezet, omdat de opgegeven URL niet kan worden gevonden.

Actie

Raadpleeg de documentatie van de invoegtoepassing.

30.6.3.19 Kan geen interactie met de aangepaste gegevensprovider voor de desbetreffende bron maken. (CDS 15121)

Oorzaak

Er is een onverwachte fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met ondersteuning om de fout op te lossen.

30.6.3.20 Er is een probleem opgetreden. De aangevraagde actie kan niet worden voltooid. (CDS 15122)

Oorzaak

Er is een onverwachte fout opgetreden.

Actie

Neem contact op met ondersteuning om de fout op te lossen.

31 HTTP-fouten

31.1 Problemen met HTTP 404-fouten oplossen

De HTTP 404-fout kan zich voordoen om een van de volgende redenen:

- De gewenste pagina is onbedoeld verwijderd. Controleer in de implementatiemap van de webtoepassing of de gewenste pagina wel bestaat.
- De webtoepassing is niet correct geconfigureerd. Probeer andere pagina's in deze webtoepassing te openen. Als er meer pagina's in deze webtoepassing zijn die u niet kunt openen, is er een probleem met de configuratie van de webtoepassing. Controleer aan de hand van de instructies voor de implementatie van de webtoepassing of de configuratiebestanden geldig zijn of implementeer de webtoepassing opnieuw.
- Een systeeminstelling is niet correct. De geheugenlimiet is bijvoorbeeld bereikt of een ODBC DSN niet correct geconfigureerd. Als gevolg is er een uitzondering opgetreden en is de gewenste pagina niet gegenereerd. Controleer in het logboekbestand van de webserver of van de webtoepassing of er vermeldingen zijn over fouten of uitzonderingen.
- Een omgevingsvariabele is niet correct ingesteld. Deze omgevingsvariabele kan een systeemvariabele zijn of een variabele die in de Web Application Server is gedefinieerd. Het gevolg is dat een vereiste bibliotheek of klasse niet wordt gevonden. Controleer in het logboekbestand van de webserver of van de webtoepassing of er vermeldingen zijn over fouten of uitzonderingen. Controleer aan de hand van de instructies voor de implementatie van de webtoepassing of alle vereiste stappen zijn uitgevoerd.
- De webtoepassing is beschadigd. Start de webserver opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, implementeert u de webtoepassing opnieuw:
- Als de gewenste bron een dynamisch gegenereerde webpagina is met een speciale extensie(bijvoorbeeld .CWR), wordt de aanvraag mogelijk niet verwerkt door de webserver omdat de bijbehorende toewijzing van de toepassing niet correct is geconfigureerd. Controleer de configuratie van de webserver.
- Een verwante webtoepassing is niet correct geïmplementeerd of geconfigureerd. Controleer de configuratie van de webtoepassing aan de hand van de instructies voor de implementatie van de webtoepassing.
- Als u de pagina voorheen wel kon openen en nu niet meer, kan het zijn dat een recente wijziging op de webserver een fout heeft veroorzaakt op deze pagina of in de bovenliggende webtoepassing. Wanneer er bijvoorbeeld een invoegwebtoepassing boven op de bestaande webtoepassing is geïmplementeerd, kan de oorspronkelijke configuratie beschadigd zijn geraakt. Ga na of er recentelijk wijzigingen op de webserver zijn aangebracht.

31.2 Problemen met HTTP 500-fouten oplossen

De HTTP 500-fout kan zich voordoen om een van de volgende redenen:

- Een vereist onderdeel is niet geïnstalleerd of is niet correct geconfigureerd. Als gevolg is er een uitzondering opgetreden op de webserver. Controleer in het logboekbestand van de webserver of van de webtoepassing of er vermeldingen zijn over fouten of uitzonderingen. Controleer aan de hand van de instructies voor de implementatie van de webtoepassing of alle vereiste onderdelen zijn geïnstalleerd.
- Een omgevingsvariabele is niet correct geconfigureerd. Deze omgevingsvariabele kan een systeemvariabele zijn of een variabele die in de Web Application Server is gedefinieerd. Het gevolg is dat een vereiste bibliotheek

of klasse niet wordt gevonden. Controleer in het logboekbestand van de webserver of van de webtoepassing of er vermeldingen zijn over fouten of uitzonderingen. Controleer aan de hand van de instructies voor de implementatie van de webtoepassing of alle vereiste stappen zijn uitgevoerd.

- Een beveiligingsinstelling is niet correct ingesteld. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een vereiste gebruikersaccount is niet ingesteld. Controleer in het logboekbestand van de webserver of van de webtoepassing of er vermeldingen zijn over fouten of uitzonderingen. Controleer aan de hand van de instructies voor de implementatie van de webtoepassing of alle vereiste beveiligingsinstellingen geldig zijn.
- De webtoepassing is niet correct geconfigureerd of is beschadigd geraakt. Start de webserver opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, implementeert u de webtoepassing opnieuw.
- Als u de pagina voorheen wel kon openen en nu niet meer, kan het zijn dat een recente wijziging op de webserver een fout heeft veroorzaakt op deze pagina of in de bovenliggende webtoepassing. Wanneer er bijvoorbeeld een invoegwebtoepassing boven op de bestaande webtoepassing is geïmplementeerd, kan de oorspronkelijke configuratie beschadigd zijn geraakt. Ga na of er recentelijk wijzigingen op de webserver zijn aangebracht.
- Als de gewenste bron een dynamisch gegenereerde webpagina is met een speciale extensie(bijvoorbeeld .CWR), wordt de aanvraag mogelijk niet verwerkt door de webserver omdat de bijbehorende toewijzing van de toepassing niet correct is geconfigureerd. Controleer de configuratie van de webserver.
- Als de webserver Microsoft IIS is, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base: <http://support.microsoft.com/kb/311766> ➡

32 Foutberichten van Dashboards

32.1 `DSL-initialisatie mislukt. (XLS 000001)`

Oorzaak

DSL-initialisatie mislukt

Actie

Controleer de DSL-universe op integriteit.

32.2 `Kan DSL-services niet vinden. Controleer uw BusinessObjects-installatie. (XLS 000002)`

Oorzaak

Kan DSL-services niet vinden.

Actie

Controleer de installatie van het SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform.

32.3 `Kan geen verbinding maken met SAP BusinessObjects-server. Controleer uw netwerkverbinding. (XLS 000003)`

Oorzaak

Kan geen verbinding maken met het SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform.

Actie

Controleer uw netwerkverbinding.

32.4 `Kan gegevens niet (de)serialiseren. (XLS 000004)`

Oorzaak

Kan gegevens niet (de)serialiseren.

Actie

Controleer de gegevens.

32.5 `Kan uitzondering niet serialiseren:{0}. (XLS 000005)`

Oorzaak

Kan uitzondering niet serialiseren

Actie

Probeer het opnieuw.

32.6 `Gegevensbron ({0} - {1}) niet gevonden. (XLS 000006)`

Oorzaak

Universe niet gevonden.

Actie

Controleer CUID.

32.7 Kan DSL-bibliotheek van Dashboards niet laden. (XLS 000007)

Oorzaak

Kan DSL-bibliotheek van Dashboards niet laden.

Actie

Controleer de serverinstallatie van Dashboards.

32.8 Kan sessie niet laden. (XLS 000008)

Oorzaak

Kan sessie niet laden

Actie

Controleer de aanmeldingsgegevens van het SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform.

32.9 Verwerking aanvraag is mislukt. (XLS 000009)

Oorzaak

Fout bij verwerking aanvraag

Actie

Probeer het opnieuw.

32.10 Kan {0} InfoObject niet vinden: {1}. Controleer of het bestaat en of u er rechten voor hebt. (XLS 000010)

Oorzaak

Kan InfoObject niet vinden.

Actie

Controleer of het InfoObject bestaat en of u toegangsrechten hebt.

32.11 Kan geen informatie over gegevensverbinding voor universe vinden: {0}. (XLS 000011)

Oorzaak

Kan geen gegevensverbinding voor universe vinden

Actie

Controleer of de juiste verbinding met de universe bestaat.

32.12 Onbekende serverfout. Probeer het later nog eens. (XLS 000012)

Oorzaak

Onbekende serverfout.

Actie

Probeer opnieuw toegang tot de server te krijgen.

32.13 Ongeldige configuratie-eigenschap van Dashboards-server: {0}. (XLS 000013)

Oorzaak

Ongeldige configuratie-eigenschap van Dashboards-server.

Actie

Controleer of de eigenschappen voor serverconfiguratie juist gedefinieerd zijn zonder typefouten.

32.14 Kan het configuratiebestand van Dashboards-server niet vinden of laden. (XLS 000014)

Oorzaak

Configuratiebestand voor Dashboards-server ontbreekt.

Actie

Controleer of het bestand voor serverconfiguratie bestaat.

32.15 Uw query heeft meerdere SQL-instructies gegenereerd, dit wordt niet ondersteund. Pas uw query aan. (XLS 000015)

Oorzaak

Meerdere SQL-instructies worden niet ondersteund.

Actie

Zorg ervoor dat de query één SQL-instructie genereert.

32.16 `Gecombineerde query wordt niet ondersteund. (XLS 000016)`

Oorzaak

Gecombineerde query's worden niet ondersteund.

Actie

Controleer of uw query geen gecombineerde query is.

32.17 `Het pad naar het cachebestand is ongeldig. (XLS 000017)`

Oorzaak

Ongeldig bestandspad voor cache.

Actie

Controleer of het bestandspad voor de cache bestaat en juist is.

32.18 `Kan verwerkingsserver van Dashboards niet initialiseren. (XLS 000018)`

Oorzaak

Kan Dashboard-verwerkingsserver niet initialiseren.

Actie

Controleer of de Dashboard-verwerkingsserver actief is en zonder fouten wordt uitgevoerd.

32.19 Huidige gebruiker heeft geen rechten: {0} op object: {1}. (XLS 000019)

Oorzaak

Ongeldige gebruikersrechten voor object.

Actie

Controleer of de huidige gebruiker over de juiste rechten beschikt voor het InfoObject.

32.20 DSL kan de provider niet maken (XLS 000020)

Oorzaak

Provider kan niet worden gemaakt.

Actie

Controleer of de gebruikersgegevens correct zijn. Neem contact op met een beheerder als het probleem zich blijft voordoen.

32.21 Kan geen verbinding met de server maken. Meld u aan en probeer het nogmaals.
(XLW 000001)

Oorzaak

Verificatie mislukt

Actie

Controleer de aanmeldingsgegevens.

32.22 Kan niet communiceren met de server. Probeer het opnieuw. Neem contact op uw systeembeheerder of technische ondersteuning als het probleem zich blijft voordoen.
(XLW 000002)

Oorzaak

Kan XcelsiusService niet ophalen vanuit sessie

Actie

Probeer u opnieuw aan te melden.

32.23 Lezen van aanvraag is mislukt ({0}). (XLW 000003)

Oorzaak

Lezen van aanvraag is mislukt.

Actie

Controleer of de client een geldige aanvraag verzendt.

33 Platform zoeken: foutberichten

Er zijn onder meer de volgende foutberichten in Platform zoeken:

| Bereik | Categorie |
|----------------------|---------------------------|
| PSS 0001 - PSS 07002 | Fouten in Platform zoeken |

33.1 Extractieversie van nieuw document is niet geïmplementeerd. Neem contact op met de systeembeheerder. (PSS 00002)

Oorzaak

Er zijn verschillende versies van de binaire bestanden aanwezig in de samenstelling die niet overeenkomen met de interne definities van de klasse en hun implementaties. Deze fout is mogelijk veroorzaakt doordat de binaire bestanden niet overeenkomen met de configuratieparameters of doordat de configuratieparameters zijn veranderd in de back-end.

Actie

Neem contact op met de beheerder.

33.2 Extractie mislukt om onbekende redenen voor {0}. Neem contact op met de systeembeheerder. (PSS 00003)

Oorzaak

Het document wordt niet ondersteund door binaire bestanden van derden of door de extractie vanwege een niet-onderschepte uitzondering.

Actie

Neem contact op met de beheerder met de stapeltracering en logbestanden.

33.3 Tijdens de extractie van het object met SI_ID {0} is er een fout wegens onvoldoende geheugen opgetreden. Controleer de documentgrootte. (PSS 00004)

Oorzaak

De grootte van het niet-specifieke document dat wordt geladen naar de gegevensopslagruimte is groter dan de limiet gedefinieerd als LARGE_OBJECT_SIZE_CUTOFF voor de configuraties van Platform zoeken.

Actie

Maak het document kleiner of splits het op in delen om het dan opnieuw te uploaden. Anders neemt u contact op met de beheerder om de configuratieparameters te wijzigen.

33.4 Indexering mislukt omdat meer dan één index-engine is ingeschakeld. (PSS 01001)

Oorzaak

Er is meer dan een zoekstelsel ingeschakeld in de CMC-toepassing in de toepassing Platform zoeken.

Actie

Schakel slechts één zoekstelsel in in de CMC-toepassing in de toepassing Platform zoeken.

33.5 Indexering mislukt. Alle index-engines zijn mogelijk uitgeschakeld (PSS 01002).

Oorzaak

Er is geen enkel zoekstelsel ingeschakeld in de CMC-toepassing in Platform zoeken.

Actie

Schakel minstens één zoekstelsel in in de CMC-toepassing in de toepassing Platform zoeken.

33.6 Index is niet gereed. Probeer het later nogmaals. (PSS 01004)

Oorzaak

De index wordt niet gegenereerd.

Actie

U moet wachten tot de index is gegenereerd. U kunt ook verwijzen naar de eigenschappenpagina van de toepassing Platform zoeken in CMC om het aantal geïndexeerde documenten te zoeken.

33.7 De reeks is te algemeen. Geef een specifiekere reeks op. (PSS 02001)

Oorzaak

Deze fout kan veroorzaakt zijn door het gebruik van algemene tekenreeksen zoals "een", "deze", "in", stopwoorden of enkele letters als enige zoekwoorden.

Actie

Vervang de algemene tekenreeks door specifiekere en vollediger zoekwoorden zoals "verkoop".

i Opmerking

Het gebruik van deze algemene tekenreeksen in een gefraseerde zoekopdracht resulteert niet in dit foutbericht.

33.8 Zoekreeks is leeg. Voer een geldige zoekreeks in. (PSS 02003)

Oorzaak

De zoekreeks is leeg of niet ingevuld.

Actie

Voer een geldige zoekreeks in.

33.9 Zoekreeks is ongeldig. Raadpleeg de documentatie voor informatie over de ondersteunde zoeksyntaxis. (PSS 02004)

Oorzaak

De syntaxis van de zoekreeks is ongeldig.

Actie

Voer een geldige zoekreeks in. Zie het hoofdstuk *Platform Search Techniques* in *BI Launch Pad User's Guide* om meer te weten te komen over de geldige syntaxis van de zoekreeks.

33.10 Server is bezet. Probeer het later nogmaals. (PSS 02005)

Oorzaak

De server heeft onvoldoende systeembronnen om de zoekaanvraag te verwerken.

Actie

Voer de zoekopdracht later opnieuw uit.

33.11 Samenvatting kan niet worden opgehaald voor {0}. (PSS 03002)

Oorzaak

De eigenschapswaarden in het documentoverzicht kunnen niet worden opgehaald.

Actie

Controleer of de overzichtsgegevens ophaalbare inhoud bevatten.

33.12 Inhoud kan niet worden opgehaald voor {0}. (PSS 03004)

Oorzaak

Deze fout kan zijn opgetreden door de volgende problemen:

- Als sommige onderdelen, zoals de koptekst, voettekst of cellen in de gestructureerde, niet-specifieke documenten van derden niet-ophaalbare tekst of objecten bevatten.
- Als de RTF- en TXT-documenten ongestructureerde tekst bevatten.

Actie

Controleer of alle onderdelen in het document ophaalbare tekst of objecten bevatten.

33.13 Kan het object met SI_ID {0} niet ophalen omdat het document mogelijk een PPT-document zonder opmerkingen of met een wachtwoord beveiligd is, of inhoud heeft die niet kan worden opgehaald. (PSS 03007)

Oorzaak

Platform zoeken is er niet in geslaagd het object met SI_ID< ID> op te halen, door een van de volgende problemen met het document:

- Het kan een PPT met lege opmerkingen zijn

-
- Het kan beveiligd zijn door een wachtwoord
 - Het kan tekst of objecten bevatten die niet opgehaald kunnen worden
 - De bibliotheek van derden krijgt geen toegang tot het document

Actie

Zorg dat het document geen van bovenstaande problemen heeft. Als u een dergelijk probleem ondervindt, verwijdert u de onderdelen en uploadt u het document opnieuw.

33.14 Kan het object met SI_ID {0} niet ophalen omdat het PDF-document mogelijk inhoud heeft die niet kan worden opgehaald. (PSS 03008)

Oorzaak

Het PDF-document bevat tekst of objecten die niet kunnen worden opgehaald.

Actie

Zorg dat het document geen tekst of objecten bevat die niet kunnen worden opgehaald.

33.15 Kan het object met SI_ID {0} niet ophalen omdat het document mogelijk inhoud heeft die niet kan worden opgehaald of te groot is. (PSS 03009)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt doordat het document met SI_ID< ID> tekst of objecten bevat die niet kunnen worden opgehaald, of omdat het document groot is.

Actie

Zorg dat het document geen tekst of objecten bevat die niet kunnen worden opgehaald, en dat het document niet heel groot is.

33.16 RASFactory-service kan niet worden geretourneerd. (PSS 04001)

Oorzaak

Report Application Server (RAS) is niet beschikbaar of de Crystal Reports Server-service is niet beschikbaar voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform om Crystal Reports-rapporten te verwerken.

Actie

Zorg ervoor dat de Report Application Service (RAS) wordt uitgevoerd, de configuratie juist is en de specifieke services voor Crystal Reports correct werken. Probeer het Crystal Reports-rapport te openen in *BI-startpunt* om ervoor te zorgen dat RAS beschikbaar is.

33.17 Niet ondersteund InfoObject {0} doorgegeven aan Crystal Reports-extractie. (PSS 04003)

Oorzaak

Het InfoObject is geïdentificeerd als een rapport dat niet van Crystal Reports is, met de eigenschappen van de InfoObjects als een soort rapport.

Actie

Open het document opnieuw in Crystal Reports Designer en sla het opnieuw op.

33.18 Crystal Reports-rapport {0} kan niet worden gesloten. (PSS 04005)

Oorzaak

De Report Application Server (RAS) is niet beschikbaar of de InfoObjects in het rapport zijn beschadigd.

Actie

Zorg dat RAS continu actief is. Als de fout blijft optreden, verzendt u het rapport opnieuw voor extractie of neemt u contact op met de systeembeheerder.

33.19 `RAS kan het document {0} niet openen. (PSS 04006)`

Oorzaak

Het InfoObject wordt niet geïdentificeerd als een Crystal Reports-object.

Actie

In de gegevensopslagruimte uploadt u de juiste Crystal Reports-objecten die kunnen worden geopend en bekeken in Crystal Report Designer en BI-startpunt.

33.20 `Kan geen context voor universe met een uitzondering maken: {0}. (PSS 05001)`

Oorzaak

De verwerkingsserver van Web Intelligence is niet beschikbaar.

Actie

Zorg ervoor dat de verwerkingsserver van Web Intelligence actief is.

33.21 `Kan de waarde DataSourceElement niet ophalen. Zorg ervoor dat DataSourceName gemaakt is en de verbinding beschikbaar is. (PSS 05002)`

Oorzaak

Fout in de verbinding met de database nadat eerder een succesvolle verbinding tot stand was gebracht.

Actie

Zorg dat er geen problemen zijn met de databaseverbinding. Controleer of de DSN (DataSourceName) die voor deze gegevensbron is gemaakt, een verbinding tot stand heeft gebracht.

33.22 Kan bedrijfslaag voor universe {0} niet maken. Dit is mogelijk het gevolg van ontbrekende context of niet beschikbare kernservices. (PSS 05003)

Oorzaak

Deze fout kan zijn opgetreden door een van de volgende problemen:

- Er worden geen DataSource-details ontvangen van de verwerkingsserver van Web Intelligence
- DSN (DataSourceName) heeft een onjuiste of ongeldige databaseverbinding
- De verwerkingsserver van Web Intelligence is niet beschikbaar

Actie

Zorg ervoor dat de verwerkingsserver van Web Intelligence actief is en de DSN-verbinding goed werkt.

33.23 De Interactive Analysis-verwerkingsserver is mogelijk niet beschikbaar. Kan exemplaar van document niet maken. (PSS 06002)

Oorzaak

De service of de verwerkingsserver van Web Intelligence is niet beschikbaar.

Actie

Controleer of de verwerkingsserver van Web Intelligence actief is, en u de rechten bezit om een Interactive Analysis-document te maken. Probeer dit document te openen in BI-startpunt.

33.24 De extractieversie van het nieuwe document is niet geïmplementeerd. Neem contact op met de systeembeheerder. (PSS 06004)

Oorzaak

Platform zoeken ondersteunt het document niet dat inhoud gebruikt van een niet-ondersteunde versie van het Interactive Analysis-document.

Actie

Verwijder de inhoud van de niet-ondersteunde versie van het Interactive Analysis-document.

33.25 Document {0} van Interactive Analysis kan niet worden gesloten. (PSS 06005)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt doordat de verwerkingsserver van Web Intelligence niet beschikbaar is.

Actie

Controleer of de verwerkingsserver van Web Intelligence actief is. Probeer dit document te openen in BI-startpunt.

33.26 De Interactive Analysis-verwerkingsserver kan document {0} niet openen. (PSS 06006)

Oorzaak

De verwerkingsserver van Web Intelligence is niet beschikbaar.

Actie

Controleer of de verwerkingsserver van Web Intelligence actief is, en u de rechten bezit om een Interactive Analysis-document te bekijken. Probeer dit document te openen in BI-startpunt.

33.27 Document van Interactive Analysis bevat onjuiste Universe-verbindingsgegevens.
(PSS 06007)

Oorzaak

Geen of onjuiste universe- of databaseverbindingsinformatie beschikbaar.

Actie

Zorg ervoor dat de universe- of databaseverbindingsinformatie beschikbaar is.

33.28 Explorer-zoekserver is mogelijk niet beschikbaar. Kan geen resultaten compileren. (PSS 07001)

Oorzaak

Explorer-zoekserver is niet beschikbaar of uitgeschakeld.

Actie

Herstart de Explorer-zoekserver en zorg ervoor dat deze actief is.

33.29 Interne fout opgetreden tijdens het ophalen van informatieruimten. (PSS 07002)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door een interne fout.

Actie

Voer de zoekopdracht later opnieuw uit.

34 Toezicht: foutberichten

Er zijn onder meer de volgende foutberichten voor Toezicht:

| Bereik | Categorie |
|--------------------|-----------------|
| MON00001- MON00057 | Toezicht-fouten |

34.1 Er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van de test. (MON00001)

Oorzaak

De Planningsservice van test wordt misschien niet uitgevoerd, of er wordt een interne fout veroorzaakt door een uitzondering.

Actie

Controleer de koppeling Planningsstatus op de geschiedenispagina van de test, of controleer het logboekbestand voor meer informatie.

34.2 Er is een fout opgetreden tijdens het in een lijst plaatsen van de testen. (MON00002)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door het mislukken van een query die wordt gebruikt om de lijst met testen op te halen.

Actie

Zie de logboeken van de webserver voor meer informatie.

34.3 Er is een fout opgetreden tijdens het lezen van de testresultaten van het bestand met id: {0}. (MON00003)

Oorzaak

Het rapport met de testresultaten kan niet worden opgehaald. De Input File Repository Server is mogelijk niet actief.

Actie

Controleer of de File Repository Server actief is en of het uitgevoerde exemplaar van de geschiedenispagina is verwijderd.

34.4 Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de URL's voor de actie Eigenschappen/Planning/Geschiedenis. (MON00004)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door het mislukken van een query die wordt gebruikt om de URL op te halen.

Actie

Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

34.5 Er is een fout opgetreden tijdens het pagineren van de lijst met tests. (MON00006)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door het mislukken van een query die wordt gebruikt om een reeks tests op een pagina op te halen.

Actie

Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

34.6 `{0} is geen geldige waarde van {1}. (MON00007)`

Oorzaak

De waarde die is ingevoerd als de invoerparameter, heeft een onverwacht type, bijvoorbeeld Tekensreeks of Boolean.

Actie

Voer een waarde met het verwachte type in als invoerparameter.

34.7 `Er is een uitzondering opgetreden tijdens het uitvoeren van de aanvraag. (MON00008)`

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door een intern probleem.

Actie

Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

34.8 Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de trendgegevens uit de database. (MON00009)

Oorzaak

De toezichtservice is mogelijk niet actief, of er treedt een fout op bij het ophalen van trendgegevens uit de trending-database.

Actie

Zorg dat de toezichtservice actief is. Controleer het logboek voor meer informatie.

34.9 Er is een fout opgetreden tijdens het in een lijst plaatsen van de controles. (MON00010)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door het mislukken van een query die wordt gebruikt om de lijst met controles op te halen.

Actie

Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

34.10 Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de details voor controle {0}. (MON00011)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door het mislukken van een query die wordt gebruikt om de details van de controle op te halen.

Actie

Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

34.11 Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van controlestatus {0}.
(MON00012)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door het mislukken van een query die wordt gebruikt om de status van de controle op te halen.

Actie

Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

34.12 Er is een fout opgetreden tijdens het maken van controle {0}. (MON00013)

Oorzaak

De toezichtservice is mogelijk niet actief, of er treedt een fout op in de query wanneer de controle in de database wordt vastgelegd.

Actie

Start de toezichtservice. Als de service al wordt uitgevoerd, controleert u de logboeken van de webserver voor meer informatie.

34.13 Er is een fout opgetreden tijdens het verwijderen van controle {0}. (MON00014)

Oorzaak

De toezichtservice is mogelijk niet actief, of er treedt een fout op in de query wanneer de controle uit de database wordt verwijderd.

Actie

Start de toezichtservice. Als de service al wordt uitgevoerd, controleert u de logboeken van de webserver voor meer informatie.

34.14 Er is een fout opgetreden tijdens het maken van een kopie van controle {0}.
(MON00015)

Oorzaak

De toezichtservice is mogelijk niet actief, of er treedt een fout op in de query wanneer de gekopieerde controle in de database wordt vastgelegd.

Actie

Start de toezichtservice. Als de service al wordt uitgevoerd, controleert u de logboeken van de webserver voor meer informatie.

34.15 Er is een fout opgetreden tijdens het bewerken van controle {0}. (MON00016)

Oorzaak

De toezichtservice is mogelijk niet actief, of er treedt een fout op in de query wanneer de aangepaste controle in de database wordt vastgelegd.

Actie

Start de toezichtservice. Als de service al wordt uitgevoerd, controleert u de logboeken van de webserver voor meer informatie.

34.16 Er is een fout opgetreden tijdens het pagineren van de controlelijst.
(MON00017)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door het mislukken van een query die wordt gebruikt om een reeks controles op een pagina op te halen.

Actie

Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

34.17 Er is een fout opgetreden tijdens het markeren van controle {0} als Favoriet.
(MON00018)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door het mislukken van een query die wordt gebruikt om een controle als favoriet te markeren.

Actie

Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

34.18 Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van recente meldingen.
(MON00019)

Oorzaak

De toezichtservice is mogelijk niet actief of wordt uitgevoerd met fouten.

Actie

Zorg dat de toezichtservice actief is. Controleer het logboek voor meer informatie.

34.19 Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van meldingen voor controle {0}.
(MON00020)

Oorzaak

De toezichtservice is mogelijk niet actief of wordt uitgevoerd met fouten. De gebruiker beschikt mogelijk niet over het recht om de meldingen weer te geven.

Actie

Zorg dat de toezichtservice actief is en dat de gebruiker over de juiste rechten beschikt. Controleer de logboeken voor meer informatie.

34.20 Er is een fout opgetreden tijdens het verwijderen van een melding. (MON00021)

Oorzaak

De gebruiker beschikt mogelijk niet over het recht om de melding te verwijderen, of de toezichtservice is niet actief of wordt uitgevoerd met fouten.

Actie

Zorg dat de toezichtservice actief is en dat de gebruiker over de juiste rechten beschikt. Controleer de logboeken voor meer informatie.

34.21 Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van het totaal aantal pagina's met meldingen. (MON00022)

Oorzaak

De toezichtservice is mogelijk niet actief of wordt uitgevoerd met fouten.

Actie

Zorg dat de toezichtservice actief is. Controleer de logboeken voor meer informatie.

34.22 Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van het aantal controles met meldingen. (MON00023)

Oorzaak

De toezichtservice is mogelijk niet actief of wordt uitgevoerd met fouten.

Actie

Zorg dat de toezichtservice actief is. Controleer de logboeken voor meer informatie.

34.23 Er is een fout opgetreden tijdens het instellen van een melding voor bevestigde eigenschap. (MON00024)

Oorzaak

De gebruiker beschikt mogelijk niet over het recht om de melding te markeren als bevestigd, of de toezichtservice is niet actief of wordt uitgevoerd met fouten.

Actie

Zorg dat de toezichtservice actief is en dat de gebruiker over de juiste rechten beschikt. Controleer de logboeken voor meer informatie.

34.24 Er is een fout opgetreden tijdens het instellen van de melding als gelezen. (MON00025)

Oorzaak

De gebruiker beschikt mogelijk niet over het recht om de melding te markeren als gelezen, of de toezichtservice is niet actief of wordt uitgevoerd met fouten.

Actie

Zorg dat de toezichtservice actief is en dat de gebruiker over de juiste rechten beschikt. Controleer de logboeken voor meer informatie.

34.25 Server niet ingeschakeld. (MON00026)

Oorzaak

De AdaptiveProcessingServer (of de server die de toezichtservice host) is niet actief.

Actie

Start de server opnieuw.

34.26

Onbekende fout. (MON00027)

Oorzaak

Onbekende fout.

Actie

Zorg dat de toezichtservice actief is. Controleer het logboek voor meer informatie.

34.27

Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de KPI's. (MON00028)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door het mislukken van een query terwijl de waarden uit de gegevensopslagruimte worden opgehaald.

Actie

Controleer de logboeken van de webserver voor meer informatie.

34.28

Er is een fout opgetreden tijdens het vernieuwen van de beheerde entiteiten.
(MON00029)

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het vernieuwen van de beheerde entiteiten.

Actie

Start de CMS (Central Management Server) opnieuw op.

34.29 Er is een fout opgetreden tijdens het inschakelen van controle. (MON00030)

Oorzaak

De toezichtservice is mogelijk niet actief of wordt uitgevoerd met fouten.

Actie

Zorg dat de toezichtservice actief is. Controleer het logboek voor meer informatie.

34.30 Time-outwaarde mag niet nul of negatief zijn. (MON00031)

Oorzaak

De test wordt niet uitgevoerd, omdat de ingevoerde time-outwaarde nul of negatief is.

Actie

Voer een geldige time-outwaarde in.

34.31 Onjuiste time-outwaarde. (MON00032)

Oorzaak

De test wordt niet uitgevoerd vanwege een onjuiste time-outwaarde.

Actie

Voer een geldige time-outwaarde in.

34.32 `Invoerparametertype '{0}' niet herkend. (MON00033)`

Oorzaak

Type invoerparameter is niet geldig.

Actie

Geef een geldige invoerparameter op. Een geldig invoertype is bijvoorbeeld Tekenreeks of Booleaans.

34.33 `Onjuiste invoerparameter: {0} (MON00034)`

Oorzaak

Onjuiste invoerparameter.

Actie

Geef een geldige invoerparameter op.

34.34 `Fout bij het ophalen van het test-InfoObject . (MON00035)`

Oorzaak

Fout bij het ophalen van InfoObject van test. Het testobject is misschien verwijderd, of de onjuiste test-id is doorgegeven.

Actie

Zorg dat u de juiste testdetails hebt opgegeven.

34.35 `Test-InfoObject niet gevonden. (MON00036)`

Oorzaak

InfoObject van test niet gevonden. Het testobject is misschien verwijderd, of de onjuiste test-id is doorgegeven.

Actie

Zorg dat de test beschikbaar is en dat u over de vereiste rechten beschikt.

34.36 `De volgende argumenten ontbreken {0}. (MON00037)`

Oorzaak

Er ontbreken verplichte argumenten.

Actie

Geef de verplichte argumenten op.

34.37 `Er is een fout opgetreden tijdens het uit- of inschakelen van controle {0}. (MON00039)`

Oorzaak

De toezichtservice is misschien niet actief, of er is een fout met de query waardoor een interne fout wordt veroorzaakt.

Actie

Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

34.38 Mogelijk is de controleservice nog niet gestart of is het starten mislukt.
Controleer de servicestatus. (MON00041).

Oorzaak

De controleserver of de service is misschien niet actief.

Actie

Zorg dat de controleserver en -service actief zijn.

34.39 Tijdens het uitvoeren van de test is een uitzondering opgetreden. (MON00042).

Oorzaak

Er is een fout opgetreden bij het uitvoeren van de test. Dit wordt misschien veroorzaakt door een onjuiste configuratie van de invoerparameter.

Actie

Controleer of de testparameters juist zijn geconfigureerd.

34.40 Tijdens het formatteren van de reactie is een uitzondering opgetreden.
(MON00044) .

Oorzaak

De HTTP-aanvraag retourneerde een reactie die niet op de juiste manier was geconfigureerd om te worden weergegeven als een reactie. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door een uitzondering tijdens het formuleren van de reactie op de aanvraag.

Actie

Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

34.41 Er is een fout opgetreden tijdens het in een lijst plaatsen van de gebruikers.
(MON00045)

Oorzaak

De fout wordt mogelijk veroorzaakt door het mislukken van een query die wordt gebruikt om de lijst met beheerders en controlegebruikers op te halen.

Actie

Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

34.42 Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van KPI-gegevens. (MON00046)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door het mislukken van een query terwijl de waarden uit de gegevensopslagruimte worden opgehaald.

Actie

Controleer de logboeken van de webserver voor meer informatie.

34.43 Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van gesynchroniseerde livegegevens. (MON00047)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door een intern probleem.

Actie

Start de server die de toezichtservice host opnieuw.

34.44 Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de controlestatus. (MON00048)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door het mislukken van een query die wordt gebruikt om de status van de controle op te halen.

Actie

Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

34.45 Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van het resultatenrapport van de test. (MON00049)

Oorzaak

De File Repository Server is misschien niet actief, of het resultaat van het uitvoeren van de test (exemplaar) is misschien verwijderd.

Actie

Controleer of de File Repository Server actief is of vernieuw de geschiedenispagina om te controleren of het testresultaat is verwijderd.

34.46 Er is een fout opgetreden tijdens het opslaan van de test. (MON00050)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door het mislukken van een query terwijl de test wordt opgeslagen, of de test is verwijderd.

Actie

Zorg dat de test niet is verwijderd. Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

34.47 Er is een fout opgetreden tijdens het weergeven van de eigenschappen van de test. (MON00051)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door het mislukken van een query terwijl de testeigenschappen worden opgehaald.

Actie

Zorg dat de test niet is verwijderd en dat de webserver actief is. Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

34.48 Er is een fout opgetreden tijdens het opslaan van de eigenschappen van de toepassing. (MON00052)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door een intern probleem.

Actie

Zorg dat de ingevoerde waarden juist zijn. Als de fout zich blijft voordoen, controleert u het logboek van de webserver.

34.49 Er is een fout opgetreden tijdens het weergeven van de eigenschappen van de toepassing. (MON00053)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door een intern probleem.

Actie

Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

34.50 Er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van de back-up taak van de database. (MON00054)

Oorzaak

De toezichtservice is misschien niet actief, of er is een interne fout.

Actie

Zorg dat de toezichtservice actief is. Controleer het logboek voor meer informatie.

34.51 Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de details van het afgeleide gegeven. (MON00055)

Oorzaak

De toezichtservice is misschien niet actief, de afgeleide gegevensvergelijking is mogelijk niet geldig, of er is een interne fout opgetreden.

Actie

Zorg dat de toezichtservice actief is. Controleer het logboek voor meer informatie.

34.52 Er is een fout opgetreden tijdens het bewerken van het afgeleide gegeven {0}. (MON00056)

Oorzaak

De toezichtservice is misschien niet actief, of er is een interne fout.

Actie

Zorg dat de toezichtservice actief is. Controleer logboeken voor meer informatie.

34.53 Er is een fout opgetreden tijdens het uitschakelen van controle. (MON00057)

Oorzaak

Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door een intern probleem.

Actie

Vernieuw de controlelijst om te zien of de controle al is uitgeschakeld. Controleer of de toezichtservice actief is. U kunt ook de server opnieuw starten die de toezichtservice host.

34.54 Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van waarschuwingen. (MON00058)

Oorzaak

De toezichtservice is mogelijk niet actief of wordt uitgevoerd met fouten.

Actie

Controleer of de toezichtservice actief is en raadpleeg het logboek voor meer informatie.

34.55 Er is een fout opgetreden tijdens het maken van het afgeleide gegeven.
(MON00059)

Oorzaak

De toezichtservice is mogelijk niet actief, of er treedt een interne fout op die door een uitzondering wordt veroorzaakt.

Actie

Controleer of de toezichtservice actief is en raadpleeg het logboek voor meer informatie.

34.56 Er is een fout opgetreden tijdens het instellen van de KPI's die op het dashboard moeten worden weergegeven. (MON00060)

Oorzaak

Mogelijk is er een fout opgetreden tijdens het instellen van de KPI's op een toepassingsobject van de toezichtservice. Dit kan worden veroorzaakt door een queryfout.

Actie

Controleer de logboeken van de webserver voor meer informatie.

34.57 Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de analyse op lager niveau van het gegeven. (MON00061)

Oorzaak

Mogelijk is er uitzondering opgetreden die een interne fout heeft veroorzaakt. De uitzondering is mogelijk veroorzaakt door het mislukken van een query waarmee de exemplaren zijn opgehaald die aan het gegeven bijdragen.

Actie

Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

34.58 Er is een fout opgetreden tijdens het markeren van controle {0} als KPI.
(MON00062)

Oorzaak

Mogelijk is er uitzondering opgetreden die een interne fout heeft veroorzaakt. De uitzondering is mogelijk veroorzaakt door het mislukken van een query waarmee een controle als een KPI wordt gemarkeerd.

Actie

Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

34.59 Er is een fout opgetreden tijdens het uploaden van het scriptbestand naar de test. (MON00063)

Oorzaak

Mogelijk is er uitzondering opgetreden die een interne fout heeft veroorzaakt. De uitzondering is mogelijk veroorzaakt door het mislukken van een query of door een I/O-uitzondering tijdens het uploaden van het bestand naar de test.

Actie

Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

34.60 Kies een opdrachtregel of een scriptbestand als invoer voor het argument -scriptbased. U kunt niet beide opties selecteren. (MON00064)

Oorzaak

De parameters die zijn doorgegeven voor op script gebaseerde testen, zijn niet juist gebruikt in CLI.

Actie

Kies een opdrachtregel of een scriptbestand als invoer voor het argument -scriptbased, niet allebei.

34.61 De invoer heeft niet de juiste indeling voor op script gebaseerde testen voor het volgende argument: {0} (MON00065)

Oorzaak

De invoer voor op script gebaseerde testen heeft niet de juiste indeling.

Actie

Gebruik de indeling sleutel1=waarde

34.62 De volgende invoer: {0} ontbreekt voor de op script gebaseerde test. (MON00066)

Oorzaak

De invoer voor op script gebaseerde testen heeft niet de juiste indeling. Een vereiste invoer ontbreekt.

Actie

CommandLine=<opdracht in tekenreeks>|ScriptUpload=<bestandsnaam in absoluut pad>

34.63 Waarde voor invoerparameter {0} ontbreekt. (MON00067)

Oorzaak

Een van de verplichte waarden in de invoerparameters ontbreekt.

Actie

Voer alle verplichte invoerparameters in.

34.64 Kan de status van de beheerde entiteit niet ophalen. (MON00068)

Oorzaak

Kan de status van de beheerde entiteit niet ophalen.

Actie

Start de server die de toezichtservice host, opnieuw op.

34.65 Kan de hiërarchie niet ophalen. (MON00069)

Oorzaak

De toezichtservice is mogelijk niet beschikbaar.

Actie

Start de server op die de toezichtservice host.

34.66 Er is een fout opgetreden tijdens het maken van de test. (MON00070)

Oorzaak

Mogelijk is er uitzondering opgetreden die een interne fout heeft veroorzaakt. De uitzondering is mogelijk het gevolg van het mislukken van een query tijdens het maken van de test.

Actie

Vernieuw en kijk of de test is gemaakt. Probeer het opnieuw als dit niet het geval is. Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

34.67 Er is een fout opgetreden tijdens het verwijderen van de test. (MON00071)

Oorzaak

Mogelijk is er uitzondering opgetreden die een interne fout heeft veroorzaakt. De uitzondering is mogelijk het gevolg van het mislukken van een query tijdens het maken van de test.

Actie

Vernieuw en kijk of de test is verwijderd. Probeer het opnieuw als dit niet het geval is. Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

34.68 Kan de controle voor het topologieknooppunt niet ophalen. (MON00072)

Oorzaak

De controle bestaat mogelijk niet.

Actie

Wacht enige tijd of start de server waarop de toezichtservice wordt gehost, opnieuw op.

34.69 Er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van een query op de InfoStore voor afbeelding (MON00073)

Oorzaak

Mogelijk is er uitzondering opgetreden die een interne fout heeft veroorzaakt. De uitzondering is mogelijk het gevolg van het mislukken van een query voor het ophalen van een afbeelding voor een bepaalde soort invoegtoepassing.

Actie

Controleer het logboek van de webserver voor meer informatie.

34.70 Een controle met de opgegeven naam bestaat al {0} (MON00074)

Oorzaak

Een controle met de opgegeven naam bestaat al.

Actie

Gebruik een andere naam voor de controle.

www.sap.com/contactsap

© 2014 SAP AG of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag in welke vorm of voor welk doel dan ook worden vermenigvuldigd of overgedragen zonder de uitdrukkelijke toestemming van SAP AG. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Sommige softwareproducten die door SAP AG en haar distributeurs op de markt worden gebracht, bevatten merkspecifieke softwareonderdelen van andere softwareleveranciers. Productspecificaties kunnen per land verschillen.

Dit materiaal wordt uitsluitend ter informatie geleverd door SAP AG en de aan haar gelieerde ondernemingen ("SAP Group"), zonder dat hier enige rechten aan kunnen worden ontleend en zonder garantie van enige aard, en SAP Group is niet aansprakelijk voor fouten of omissies met betrekking tot het materiaal. De enige garanties voor producten en diensten van SAP Group zijn de garanties in de uitdrukkelijke garantieverklaringen die bij dergelijke producten en diensten worden geleverd, indien van toepassing. Niets in deze publicatie mag worden opgevat als een aanvullende garantie. SAP en andere SAP-producten en -diensten die in deze publicatie worden genoemd, evenals de respectieve logo's, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SAP AG in Duitsland en andere landen.

Zie <http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx> voor aanvullende informatie en kennisgevingen over handelsmerken.