

SAP BusinessObjects Business Intelligence 套件  
文档版本：4.1 Support Package 4 - 2014-06-17

## Business Intelligence 套件错误消息说明



# 目录

<b>1</b>	<b>文档历史记录.....</b>	<b>45</b>
<b>2</b>	<b>管理和安全性错误消息.....</b>	<b>46</b>
2.1	管理 ( ADM ) 错误.....	46
2.2	管理向导 ( ADW ) 错误消息.....	46
2.3	BIP Framework 中间件 ( FWM ) 错误消息.....	46
2.3.1	FWM 00001 - FWM 00012.....	47
2.3.2	FWM 01001 - FWM 01014.....	51
2.3.3	FWM 02001 - FWM 02137.....	55
2.3.4	FWM 03002 - FWM 03012.....	84
2.3.5	FWM 04002 - FWM 04038.....	87
2.3.6	FWM 05001 - FWM 05003.....	99
2.3.7	FWM 08001 - FWM 08006.....	100
2.3.8	FWM 10001 - FWM 10007.....	102
2.3.9	FWM 12001 - FWM 12013.....	104
2.3.10	FWM 14001 - FWM 14009.....	108
2.3.11	FWM 16001 - FWM 16005.....	111
2.3.12	FWM 17001 - FWM 17003.....	113
2.3.13	FWM 20030 - FWM 20032.....	114
2.3.14	FWM 22001 - FWM 22024.....	115
2.3.15	FWM 23000 - FWM 23066.....	120
2.3.16	FWM 24001.....	142
2.3.17	FWM 25001.....	143
2.4	BI 平台服务器 ( FWB ) 错误消息.....	143
2.4.1	FWB 00001 至 FWB 00999.....	143
2.4.2	FWB 01000 至 FWB 01999.....	174
2.4.3	FWB 02000 至 FWB 02999.....	176
2.4.4	FWB 06001 - FWB 06005.....	177
2.4.5	FWB 07001 - FWB 07004.....	179
2.5	安全 ( USR ) 错误.....	179
2.5.1	无权使用 Designer。(USR0006).....	180
<b>3</b>	<b>Analysis ( OLAP 版 ) 错误消息.....</b>	<b>181</b>
3.1	AOC 00000 - 09999.....	181
3.1.1	替换原始工作区时遇到问题。请重试或使用“另存为”命令。( AOC00001 ).....	181
3.1.2	由于未知原因, Analysis ( OLAP 版 ) 无法保存工作区。尝试使用“另存为”保存工作区, 并确保填充了所有输入字段。如果此问题仍然存在, 请与管理员联系。( AOC00002 ).....	181
3.1.3	Analysis ( OLAP 版 ) 无法保存工作区。多种原因均会造成此问题, 可能会话已超时, 或者网络可能遇到问题, 或者 Enterprise 服务器可能处于脱机状态。如果问题由会话超时造成, 工	

作区可能已经保存到了收藏夹文件夹。如果此问题仍然存在，请注销然后再次登录。(AOC00003)	182
3.1.4 Analysis (OLAP 版) 无法打开工作区。工作区已损坏。请与管理员联系。(AOC00005)	182
3.1.5 Analysis (OLAP 版) 无法找到请求的工作区。该工作区可能已被删除。(AOC00006)	182
3.1.6 恢复工作区时出错。请与管理员联系。(AOC00007)	183
3.1.7 Analysis (OLAP 版) 无法保存工作区。缺少名称。请键入有效的名称并重试。(AOC00008)	183
3.1.8 Analysis (OLAP 版) 无法保存工作区。缺少工作区文件夹。请选择有效的文件夹并重试。(AOC00009)	183
3.1.9 没有权限保存到此文件夹。如果需要启用此权限，请与管理员联系。(AOC00011)	184
3.1.10 (An error occurred while trying to retrieve connections from the BI platform server.) 试图通过 BI 平台服务器获取连接时发生错误。请与管理员联系，以确认此服务器正在运行。(AOC00012)	184
3.1.11 试图获取连接时发生错误。某些连接不可用。如果问题仍存在，请与管理员联系。(AOC00013)	184
3.1.12 无权执行所请求的操作。如果需要帮助，请与系统管理员联系。(AOC00018)	185
3.1.13 没有可用的 OLAP 连接。可能尚未在中央管理控制台中定义连接，或者可能没有查看任何现有 OLAP 连接的权限。有关更多信息，请与管理员联系。(AOC00020)	185
3.1.14 Analysis (OLAP 版) 无法完成上一操作。请重试。如果问题仍然存在，请与管理员联系。(AOC00021)	185
3.1.15 Analysis (OLAP 版) 无法删除“{0}”。分析连接已丢失。必须关闭并再次打开工作区以便重新建立连接。(AOC00022)	186
3.1.16 提取报表参数时出错。请重试操作。如果问题仍然存在，请与管理员联系。(AOC00023)	186
3.1.17 请求的操作未成功完成，因为 Analysis (OLAP 版) 客户端无法访问 MDAS 服务。请重试操作。如果问题仍然存在，请与管理员联系。(AOC00040)	186
3.1.18 处理来自 Analysis (OLAP 版) 的请求时 MDAS 服务中发生错误。请重试操作。如果问题仍然存在，请与管理员联系。(AOC00041)	187
3.1.19 Analysis (OLAP 版) 无法打开连接。请验证用户名和密码是否正确，然后重试。如果此问题仍然存在，请与管理员联系。(AOC00044)	187
3.1.20 处理来自 Analysis (OLAP 版) 的请求时 MDAS 服务中发生错误，因为它使查询成为了无效状态。此错误可能源于试图将所有层次结构置于相同的轴上。如果问题仍然存在，请与管理员联系。(AOC00045)	187
3.1.21 处理来自 Analysis (OLAP 版) 的请求时 MDAS 服务中发生错误，因为存在层次结构冲突。此冲突可能源于试图将两个互斥的层次结构置于相同的轴上。如果问题仍然存在，请与管理员联系。(AOC00046)	188
3.1.22 无法完成请求的操作，因为所得到的查询超过了允许的数据单元最大数量。请与管理员联系以更改 CMC 中 MDAS 服务的最大数据单元数量限制。(AOC00047)	188
3.1.23 不能删除此成员，否则将导致没有为此层次结构选择任何成员。(AOC00048)	188
<b>4 BI 语义层 RESTful Web 服务 (WSR) 错误消息</b>	<b>189</b>
4.1 WSR 00080 - WSR 00999	189

4.1.1	文档 ( {0} ) 不存在或安全配置文件不允许访问该文档。 ( WSR 00080 )	189
4.1.2	意外错误。 ( WSR 00999 )	189
4.2	WSR 02000 - WSR 02005.	190
4.2.1	查询 ID 无效 : {0}。 ( WSR 02000 )	190
4.2.2	缺少查询规范元素。 ( WSR 02002 )	190
4.2.3	查询规范版本无效 : {0}。 ( WSR 02003 )	190
4.2.4	无效的比较运算符 : "{0}"。 ( WSR 02004 )	191
4.2.5	无效的相关类型 : "{0}"。 ( WSR 02005 )	191
4.3	WSR 03000 - WSR 03004.	192
4.3.1	重复的查询选项 : {0}。 ( WSR 03000 )	192
4.3.2	不受支持的查询选项 : {0}。 ( WSR 03001 )	192
4.3.3	必须设置查询选项 "{0}"。 ( WSR 03002 )	192
4.3.4	"{0}" 查询选项的值无效 : "{1}"。 应为布尔值 ( 真/假 )。 ( WSR 03003 )	193
4.3.5	"{0}" 查询选项的值无效 : "{1}"。 应为整数值。 ( WSR 03004 )	193
4.4	WSR 05000 - WSR 05003.	193
4.4.1	流标识无效 : {0}。 ( WSR 05000 )	193
4.4.2	仅 {0} 行可用。 ( WSR 05001 )	194
4.4.3	实体名称无效 : {0}。 ( WSR 05002 )	194
4.4.4	行索引无效 : {0}。 ( WSR 05003 )	194
<b>5</b>	<b>BIP 服务器 ( FWR ) 错误消息.</b>	<b>195</b>
5.1	FWR 000001 - 000007.	195
5.1.1	_a_ 发生内部错误。请与系统管理员联系。 ( FWR 000001 ) _z_	195
5.1.2	_a_ 属性 {0} 缺少一个值。 ( FWR 000002 ) _z_	195
5.1.3	_a_ 属性 {0} 具有无效值 {1}。 ( FWR 000003 ) _z_	196
5.1.4	_a_ 参数 {0} 具有无效值 {1}。 ( FWR 000004 ) _z_	196
5.1.5	_a_ 反序列化对象时发生错误。 ( FWR 000005 ) _z_	196
5.1.6	_a_ 序列化属性 {0} 时发生错误。 ( FWR 000006 ) _z_	197
5.1.7	_a_ {0} 的值必须介于范围 {1} 到 {2} 之间。 ( FWR 000007 ) _z_	197
5.2	FWR 100001 - 100002.	197
5.2.1	内部错误。请与系统管理员联系。 ( FWR 100001 )	197
5.2.2	内存不足。请与系统管理员联系。 ( FWR 100002 )	198
<b>6</b>	<b>Crystal Reports Server ( CRS ) 错误消息.</b>	<b>199</b>
6.1	CRS 200001 - CRS 200005.	199
6.1.1	内部错误。请与系统管理员联系。 ( CRS 200001 )	199
6.1.2	内存不足。请与系统管理员联系。 ( CRS 200002 )	199
6.1.3	请求失败, 因为用户无权执行以下操作 : {0}。 ( CRS 200003 )	200
6.1.4	检测到了不受支持的运行时修改。在运行时不能添加特定于用户的内容。 ( CRS 200004 )	200
6.1.5	无法执行向下钻取。 ( CRS 200004 ) ( CRS 200005 )	200



6.2	CRS 300001 - CRS 300024. ....	201
6.2.1	内部错误。请与系统管理员联系。( CRS 300001 ) .....	201
6.2.2	{0} ( CRS 300002 ) .....	201
6.2.3	{0} ( CRS 300003 ) .....	201
6.2.4	将导出的报表写入磁盘时出错。( CRS 300004 ) .....	202
6.2.5	与 BOE 通信时出错：{0} ( CRS 300005 ) .....	202
6.2.6	范围批作业处理失败。( CRS 300006 ) .....	202
6.2.7	全局传送规则警报处理失败。( CRS 300007 ) .....	203
6.2.8	无法将文档传送到目标。( CRS 300008 ) .....	203
6.2.9	无法在报表中找到个性化目标字段 {0}。( CRS 300009 ) .....	203
6.2.10	无法将 BOE 配置文件值映射到非字符串参数字段：{0} ( CRS 300010 ) .....	204
6.2.11	无法将配置文件表达式映射到参数字段：{0} ( CRS 300011 ) .....	204
6.2.12	参数字段 {0} 不是可选字段。必须为其设置值。( CRS 300012 ) .....	204
6.2.13	参数字段 {0} 不允许多个值。( CRS 300013 ) .....	205
6.2.14	参数字段 {0} 正在使用并且需要值。( CRS 300014 ) .....	205
6.2.15	参数字段 {0} 不允许空值。( CRS 300015 ) .....	205
6.2.16	发布源文档中没有任何保存的数据，必需提供已保存的数据。( CRS 300016 ) .....	206
6.2.17	无法将配置文件值类型转换为字段 {0} 的报表字段类型 ( CRS 300017 ) .....	206
6.2.18	个性化数据参数 {0} 可能会造成性能低下，原因是这可能会导致为每个收件人执行 1 次数据库刷新。( CRS 300018 ) .....	206
6.2.19	无法个性化布尔值组参数 {0}。不支持个性化布尔值组中的参数。( CRS 300019 ) .....	207
6.2.20	用户无权打印文档。( CRS 300020 ) .....	207
6.2.21	用户无权下载文档，只有计划发送到默认 Enterprise 位置和收件箱目标。( CRS 300021 ) .....	207
6.2.22	未能计划多语种报表。( CRS 300022 ) .....	208
6.2.23	未能触发表表中的警报。( CRS 300023 ) .....	208
6.2.24	无法运行发布，因为此文档基于具有用户特定的安全性的语义层，而发布使用的不是针对每个收件人的群发模式。( CRS 300024 ) .....	208
<b>7</b>	<b>数据访问错误消息. ....</b>	<b>209</b>
7.1	数据提供者 ( DMA ) 错误消息. ....	209
7.1.1	错误的层次名称 ( DMA0002 ) .....	209
7.1.2	导出失败！(DMA0005) .....	209
7.1.3	编辑此数据提供者需要一个附加的 BusinessObjects 组件，该组件尚未安装在计算机上。请与系统管理员联系。(DMA0006) .....	211
7.1.4	尚未成功刷新以下数据提供者 ( DMA0007 ) .....	211
7.1.5	某变量阻止刷新数据提供者。(DMA0008) .....	212
7.2	文件 ( DPP ) 错误消息. ....	212
7.2.1	无法打开文件。(DPP0001) .....	212
7.2.2	用户无权使用此存储过程。(DPP0002) .....	213
7.3	连接 ( DPQ ) 错误消息. ....	213

7.3.1	未定义连接。(DPQ0001)	213
7.3.2	服务器没有响应！(DPQ0003)	214
7.3.3	连接问题：(DPQ0005)	214
7.3.4	不存在。(DPQ0006)	214
7.4	存储过程 ( DPS ) 错误消息	215
7.4.1	已删除此存储过程。(DPS0001)	215
7.4.2	不允许使用此存储过程 ( DPS0002 )	215
7.5	SQL (QPF) 错误消息	216
7.5.1	唯一授权的 SQL 命令为“select”(QPF0001)	216
7.6	SQL 查询 ( QP ) 错误消息	216
7.6.1	在 SQL 生成期间出现错误。(QP0001)	217
7.6.2	在 SQL 生成期间出现内部内存错误。(QP0002)	217
7.6.3	在 SQL 生成期间出现内存错误。(QP0003)	217
7.6.4	不兼容的对象组合。(QP0004)	218
7.6.5	外部联接不连贯。(QP0005)	218
7.6.6	不允许使用笛卡儿积。(QP0006)	218
7.6.7	查询未引用任何表。(QP0007)	219
7.6.8	引用了已删除的表。(QP0008)	219
7.6.9	查询中的某个对象无效。(QP0009)	219
7.6.10	查询中的某个属性无效。(QP0010)	220
7.6.11	找不到 .PRM 文件。(QP0011)	220
7.6.12	复杂条件已创建笛卡儿积。(QP0013)	220
7.6.13	复杂条件中出现环路。(QP0014)	221
7.6.14	此查询太复杂。其中一个子查询包含不兼容对象。(QP0015)	221
7.6.15	服务器没有响应。(QP0016)	221
7.6.16	SELECT 子句的列数与结果对象数不同。(QP0017)	222
7.6.17	变量中出现语法错误。(QP0018)	222
7.6.18	用户无权使用此对象。(QP0019)	223
7.6.19	聚合感知解析失败。(QP0020)	224
7.6.20	关于度量的条件不明确。请将其移除或取消您的分析范围。(QP0021)	224
7.6.21	在将至少一个结果对象包含在此选项卡中之前，无法创建新的选项卡。(QP0022)	225
7.6.22	无法组合子查询。(QP0023)	225
7.6.23	无法删除此查询。您必须先删除条件。(QP0025)	225
7.6.24	已从查询中删除某些过时对象。(QP0027)	225
<b>8</b>	<b>数据联合 ( DFA ) 错误消息</b>	<b>227</b>
8.1	找不到数据联合驱动程序。( DFA 0003 )	227
8.2	获取目录的元数据时出现问题。( DFA 00010 )	227
8.3	无法获取此 URL 的驱动程序属性：“{0}”( DFA 0030 )	228
8.4	发生内部错误。( DFA 20001 )	228
8.5	获取目录的元数据时出现问题。( DFA 30001 )	228

8.6	无法连接到承载数据联合服务的服务器。( DFA 40001 )	229
8.7	找不到数据联合驱动程序。( DFA 40002 )	229
8.8	无法获取此 URL 的驱动程序属性: {0} ( DFA 40003 )	229
8.9	获取连接 ID 时出错。( DFA 40004 )	230
8.10	在数据联合查询引擎上说明查询时出错。( DFA 50001 )	230
8.11	无法从数据联合服务检索函数列表。( DFA 50002 )	230
8.12	在数据联合查询引擎上执行查询时出错。( DFA 50003 )	231
8.13	对数据联合服务返回的 XML 结果执行 XPath 查询时出错。( DFA 50004 )	231
8.14	分析数据联合服务返回的 XML 时出错。( DFA 50005 )	231
8.15	准备查询时出错。( DFA 50006 )	232
8.16	无法获取系统属性。( DFA 60001 )	232
8.17	取消查询时出错。( DFA 50007 )	232
8.18	要显示的行数太多。最大允许值为“999”。( DFA 50008 )	233
8.19	无法重置连接器“{0}”的配置。( DFA 60002 )	233
8.20	无法获取连接器“{0}”的配置。( DFA 60003 )	233
8.21	无法更新连接器“{0}”的配置。( DFA 60004 )	234
8.22	无法 ping 连接器“{0}”。( DFA 60005 )	234
8.23	无法获取连接器“{0}”的功能。( DFA 60006 )	234
8.24	无法从数据联合服务获取统计信息。( DFA 70001 )	235
8.25	无法更新统计信息。( DFA 70002 )	235
8.26	无法获取系统参数。( DFA 80002 )	235
8.27	无法获取会话参数。( DFA 80003 )	236
8.28	无法获取启动参数。( DFA 80004 )	236
8.29	无法更新系统参数“{0}”。( DFA 80005 )	236
8.30	无法更新会话参数“{0}”。( DFA 80006 )	237
8.31	无法恢复系统参数的默认值。( DFA 80007 )	237
<b>9</b>	<b>文档和 Universe 交换错误消息</b>	<b>238</b>
9.1	类别 ( CAT ) 错误消息	238
9.1.1	类别名称包含无效的字符。有效字符为: ( CAT0001 )	238
9.2	文档交换 ( DX ) 错误消息	238
9.2.1	无法生成临时文件。( DX0001 )	239
9.2.2	将不能保护工作站上的文件。( DX0002 )	239
9.2.3	无法访问 RSS 文件。( DX0003 )	239
9.2.4	使用的 SQL 不正确。( DX0004 )	240
9.2.5	在导入期间出错。( DX0005 )	240
9.2.6	在导入期间出错。( DX0007 )	240
9.2.7	在导入 <文档> 期间出现未知错误。导入已取消。无法导入 <文档>。( DX0009 )	241
9.2.8	无法关闭 <文档>。导入已取消。无法导入 <文档>。( DX0010 )	241
9.2.9	无法创建与 <文档> 关联的文件。导入已取消。无法导入 <文档>。( DX0011 )	242
9.2.10	无法删除先前的文件。导入已取消。无法导入 <文档>。( DX0012 )	242

9.2.11	无法写入 <文档>。导入已取消。无法导入 <文档>。(DX0014)	243
9.2.12	无法删除文件。(DX0017)	243
9.2.13	文件名与所使用的平台不兼容。请更改此名称。(DX0018)	243
9.2.14	已请求导出受保护的文件 <文档>。禁止您对该文件执行此操作。<文档> 的导出已取消。 (DX0022)	244
9.2.15	在导出 <文档> 期间出现未知错误。导出已停止。<文档> 未导出。(DX0024)	244
9.2.16	在导出 <文档> 期间出现数据库错误。导出已停止。<文档> 未导出。(DX0025)	245
9.2.17	在导出 <文档> 时出现中断：导出已停止。未导出 <文档>。(DX0026)	246
9.2.18	无法打开与 <文档> 关联的文件。<文档> 未导出。(DX0027)	246
9.2.19	无法加载 dll。请检查 Microsoft Exchange 安装。(DX0037)	246
9.2.20	无法打开与 <文档> 关联的文件。(DX0040)	247
9.2.21	无法发送消息。(DX0041)	247
9.2.22	无法获取文档的属性！(DX0044)	247
9.2.23	数据库错误 (DX0045)	248
9.2.24	文档域没有响应！(DX0046)	248
9.2.25	用户需要更新版本的 BusinessObjects 导入此文档。(DX0047)	249
9.2.26	删除文档失败。(DX 00050)	249
9.3	Universe 交换 (UX) 错误消息	249
9.3.1	UX0001 至 UX0019	250
9.3.2	UX0020 至 UX0039	252
9.3.3	UX0040 至 UX0049	257
9.3.4	UX0050 至 UX0059	261
9.3.5	UX0060 至 UX0071	265
<b>10</b>	<b>Enterprise 应用程序错误</b>	<b>270</b>
10.1	Enterprise 应用程序 - SAP (EAS) 错误	270
10.1.1	EAS 10001 至 10010	270
10.1.2	EAS 30001	273
<b>11</b>	<b>BI 平台客户端框架 (FWC) 错误消息</b>	<b>274</b>
11.1	(FWC 00001) embedToken URL 参数无效或者正在使用一个与 logon.embed.secret 设置不匹配的密码进行加密。	274
11.2	(FWC 00002) {1} 中缺少必需选项 {0}。	274
11.3	(FWC00003) 文件 {1} 中配置的选项 {0} 具有无效值。	275
11.4	(FWC 00004) <保留>	275
11.5	(FWC00005) 根据 global.properties 文件中的 logon.embed.timeout 配置选项，embedToken URL 参数已过期。	275
11.6	(FWC 00006) This page has expired. Please enter your user information and try again.	276
11.7	(FWC00007) 未配置必需的 embedSecret 参数。需要将其设置为与 BOE.war 中配置的 logon.embed.secret 选项具有相同值。	276
11.8	(FWC 00008) 门户网站在处理 embedToken 时遇到内部错误。	276

11.9	( FWC00009 ) 别名为 {0} 的系统中未配置 EmbedSecret 属性。.....	277
<b>12</b>	<b>发布 ( FBE ) 错误.....</b>	<b>278</b>
12.1	FBE 40000 至 49999.....	278
12.1.1	在参数 {1} 设置为空的情况下调用了方法 {0}。请初始化此参数。( FBE42001 ) .....	278
12.1.2	无法找到类为 {0} 的后处理插件。是否正确配置了发布？( FBE42003 ).....	278
12.1.3	无法下载项目的文件。FRS 是否可供访问，以及是否正确配置了文件访问权限？ ( FBE42008 ).....	279
12.1.4	未为合并格式 ( CeMergedFormat ) 定义发布的 OnPostProcessPersonalizedDocs 插件：{0}。是否正确配置了发布？( FBE42009 ).....	279
12.1.5	尝试将项目合并到 Zip 文件 {0} 中时发生 IO 错误。是否正确配置了文件访问权限？ ( FBE42014 ).....	279
12.1.6	正在处理 ID 为 {0} 的发布实例，在初始运行完成之前无法重新启动它。 ( FBE42016 ).....	280
12.1.7	指定了空的全局传送规则表达式。是否正确配置了发布？( FBE42017 ).....	280
12.1.8	CUID 为 {0} 的全局传送规则文档无效。是否正确配置了发布？( FBE42018 ) .....	280
12.1.9	ID 为 {0} 的发布具有无法访问的源文档。是否正确配置了发布？( FBE42033 ).....	281
12.1.10	ID 为 {0} 的文档未使用 IPublicationInfo 接口，因此无法利用此发布处理它。 ( FBE42034 ).....	281
12.1.11	BusinessObjects 报表引擎无法处理指定的报表类型 {0}。( FBE42042 ).....	281
12.1.12	在分发过程中无法找到 CUID 为 {0} 的静态文档。是否正确配置了发布？ ( FBE42044 ).....	282
12.1.13	在分发过程中无法找到 ID 为 {0} 的发布工件。( FBE42045 ).....	282
12.1.14	无法找到 Prog ID 为 {0} 的目标插件。是否正确配置了发布？( FBE42046 ).....	282
12.1.15	在数据提供者的数据中无法找到上次处理的收件人 {0}。如果数据库自上次运行以来发生 改变，请重新计划发布。( FBE42048 ).....	283
12.1.16	类为 {0} 的后分发插件未能执行。是否正确配置了插件？( FBE42049 ).....	283
12.1.17	无法合并 MHTML 文档。( FBE42050 ).....	283
12.1.18	无法找到 MHTML 文档的 HTML 部分。( FBE42051 ).....	284
12.1.19	无法从配置文件 ( 其 ID 为 {1} ) 的主体 ( 其 ID 为 {0} ) 中找到有效的配置文件 值。( FBE42052 ).....	284
12.1.20	计划全局传送规则文档失败。( FBE42055 ).....	284
12.1.21	由于没有足够的访问权限访问源文档，所以无法为 ID 为 {1} 的发布计划 ID 为 {0} 的文档。( FBE42056 ).....	285
12.1.22	无法找到用户或组 ID {1} 和配置文件 ID {2} 的文档类型“{0}”的配置文件过滤器 表达式。请确保管理员在中央管理控制台中针对配置文件内的文档类型“{0}”设置了过滤器表达 式。( FBE42057 ).....	285
12.1.23	无法下载 MHTML 文档。请与管理员联系，以确保中央管理服务器以及输入和输出文件资 源库服务器已正确运行。( FBE42058 ).....	285
12.1.24	无法将管理日志上载到 CMS：{0} ( FBE42059 ).....	286
12.1.25	为动态收件人“{0}”指定了 Enterprise 用户名“{1}”，但是不存在使用该用户名的 Enterprise 用户。( FBE42060 ).....	286

12.1.26	为 ID 为“{0}”的动态收件人指定了多个 Enterprise 用户名。只能为每个动态收件人指定一个 Enterprise 用户名。( FBE42061 )	286
12.1.27	ID 为 {0} 的发布的一项任务在等待进行处理期间意外中断。( FBE42062 )	287
12.1.28	无法找到服务实例，因此无法处理 ID 为“{0}”、名称为“{1}”且类型为“{2}”的文档。( FBE42063 )	287
12.1.29	Service with ID “{0}”, Name “{1}” hosted on server with ID “{2}” does not specify the maxJobs property. ( ID 为“{0}”、名称为“{1}”且承载于 ID 为“{2}”的服务器上的服务未指定 maxJobs 属性。 ) ( FBE42064 )	287
12.1.30	未找到 ID 为“{0}”且名称为“{1}”的服务的服务主机。( FBE42066 )	288
12.1.31	针对作业状态的 StatusMonitor 查询没有为 ID 为“{0}”的作业返回结果。该对象是否已删除？( FBE42067 )	288
12.2	FBE 60000 至 69999	288
12.2.1	无法找到 InfoStore 服务。CMS 是否正在运行并已正确配置？( FBE 60002 )	288
12.2.2	捕获到 SDKException。CMS 是否正在运行并已正确配置？( FBE 60003 )	289
12.2.3	无法确定发布实例“{0}” ( ID : {1} ) 中的发布提交者 ID，因而无法继续处理！是否正确配置了发布？是否正确配置了发布？( FBE 60004 )	289
12.2.4	无法确定发布实例“{0}” ( ID : {1} ) 中的发布所有者 ID，因而无法继续处理！是否正确配置了发布？( FBE 60005 )	289
12.2.5	分发到目标 {0} 失败：收件人：{1}、文档范围：{2}。{3} ( FBE 60013 )	290
12.2.6	在 ID 为 {0} 的范围批中无法找到任何可分发的文档。请检查发布配置并确保 CMS 正在运行。( FBE 60016 )	290
12.2.7	不支持的目标类型：{0}。是否正确地配置了发布？( FBE 60019 )	290
12.2.8	在 SI_ID 为 {0} 的范围批内无法完成后分发事件处理程序。是否正确地配置了发布？( FBE 60022 )	291
12.2.9	对于 SI_ID 为 {1} 并且包含范围 {2} 的范围批，无法找到 ID 为 {0} 的静态文档。( FBE 60025 )	291
12.2.10	对于 ID 为 {2} 且包含范围 {3} 的范围批，无法找到源文档 SI_ID 为 {2} 且格式为 {1} 的发布文档。( FBE 60026 )	291
12.2.11	插件 {0} 的插件配置无效。是否正确地配置了发布？是否正确地配置了发布？( FBE 60027 )	292
12.2.12	范围批 {1} [收件人“{2}”到“{3}”] 的后分发插件 {0} 执行失败。( FBE 60029 )	292
12.2.13	对于 ID 为 {1} 的范围批对象，无法授予对 ID 为 {0} 的项目的“查看”/“查看实例”权限。一切是否配置正确？( FBE 60033 )	292
12.2.14	在 ID 为 {0} 并且包含范围 {1} 的范围批中无法找到任何可分发的文档。( FBE 60034 )	293
12.2.15	无法传送项目，原因是您没有 Enterprise 收件人“{0}” ( ID {1} ) 的“预订发布”权限。请与 BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员联系，以获授予此权限。( FBE 60036 )	293
12.2.16	正在等待分发作业完成。作业 ID 为 %1，名称为 %2，类型为 %3，状态为 %4 ( FBE 60037 )	293
12.2.17	SMTP 选项中没有收件人地址或抄送地址。无地址的电子邮件传送将会失败。收件人地址或抄送地址应包含电子邮件地址或 %SI_EMAIL_ADDRESS% 占位符。( FBE 60038 )	294



12.2.18 试图替换 %SI_EMAIL_ADDRESS% 占位符，但用户名为“{0}”的收件人的电子邮件地址为空，或者缺少电子邮件地址。( FBE 60039 )	294
12.2.19 由于已启用审核，因此跳过范围批和工件的清除。( FBE 60040 )	294
12.2.20 无法下载 MHTML 文档。请与管理员联系，以确保中央管理服务器以及输入和输出文件资源库服务器已正确运行。( FBE 60041 )	295
12.2.21 为 ID 为 {1} 的全局传送规则文档指定了无效的表达式 {0}。全局传送规则检查无法继续。是否正确地配置了发布？( FBE 60100 )	295
12.2.22 ID 为 {0} 的发布全局传送规则文档无效。是否正确地配置了发布？( FBE 60101 )	295
12.2.23 未能计划 ID 为 {0} 的全局传送规则文档：{1} ( FBE 60105 )	296
12.2.24 未能查询 ID 为 {0} 的全局传送文档。( FBE 60106 )	296
12.2.25 正在等待全局分发规则作业完成。作业 ID 为 %1，名称为 %2，类型为 %3，状态为 %4 ( FBE 60107 )	296
12.2.26 后处理插件失败！无法实例化插件类 {0}。( FBE 60208 )	297
12.2.27 未启动发布服务，或者在发布作业运行时重新启动了发布服务。( FBE 60211 )	297
12.2.28 WebI 发布仅支持“对所有收件人执行一次数据库提取”和“对每个收件人执行一次数据库提取”群发方法。( FBE 60212 )	297
12.2.29 此发布引用了 ID 为 {0} 的配置文件对象，该对象不再存在于系统中。( FBE 60213 )	298
12.2.30 对于 ID 为 {1} 并且包含范围 {2} 的范围批，无法找到 ID 为 {0} 的静态文档。( FBE 60216 )	298
12.2.31 对于 ID 为 {2} 且包含范围 {3} 的范围批，无法找到源文档 ID 为 {0} 且格式为 {1} 的发布文档。( FBE 60217 )	298
12.2.32 ID 为 {1} 的范围批的插件项目 {0} ( ID 为 {2} ) 未指定目标。( FBE 60218 )	299
12.2.33 ID 为 {2} 的范围批的项目 {0} ( ID 为 {1} ) 未包含足够的信息，无法进行分发。( FBE 60219 )	299
12.2.34 为 ID 为 {0} 的范围批检索文档对象时出错。( FBE 60220 )	299
12.2.35 为此发布选择的群发模式不受支持。( FBE 60224 )	300
12.2.36 类型为 {0} 的发布不支持“对所有收件人执行一次数据库提取”群发方法。( FBE 60225 )	300
12.2.37 类型为 {0} 的发布不支持“对每批收件人执行一次数据库提取”群发方法。( FBE 60226 )	300
12.2.38 类型为 {0} 的发布不支持“对每个收件人执行一次数据库提取”群发方法。( FBE 60227 )	301
12.2.39 类型为 {0} 的发布不支持选定的群发方法。( FBE 60228 )	301
12.2.40 无法为主体 {0} 运行重新分发，因为这些主体不是原始发布收件人。( FBE 60314 )	301
12.2.41 无法为动态收件人 {0} 运行重新分发，因为这些收件人不是原始发布收件人。( FBE 60315 )	302
12.2.42 无法找到用户或组“{1}” ( ID：{2} ) 和配置文件“{3}” ( ID：{4} ) 的文档类型“{0}”的配置文件过滤器表达式。请确保管理员在中央管理控制台中针对配置文件内的文档类型“{0}”设置了过滤器表达式。( FBE 60317 )	302

12.2.43 计划发布的用户没有 ID 为 {0} 的 Enterprise 收件人主体的查看权限。( FBE 60318 )	302
12.2.44 计划发布的用户没有已排除的、ID 为 {0} 的 Enterprise 收件人主体的查看权限。( FBE 60319 )	303
12.2.45 计划发布的用户没有 ID 为 {0} 的配置文件的查看权限。( FBE 60320 )	303
12.2.46 计划发布的用户没有 ID 为 {0} 的组 ( 它是 ID 为 {2} 的主体“{1}”的父组 ) 的查看权限。将不应用来自此组及其父组的任何配置文件值。( FBE 60321 )	303
12.2.47 已达到每次发布的 {0} 个收件人的限制。未处理 ID 为 {2} 的用户 {1}。( FBE 60322 )	304
12.2.48 无法重新分发 ID 为 {0} 的发布实例，原因是未将项目传送到默认 Enterprise 位置。( FBE 60323 )	304
12.2.49 无法找到 SI_ID 为 {0} 的确切发布和/或 SI_ID 为 {1} 的确切范围批。是否正确地配置了发布？CMS 是否正在运行？( FBE 60400 )	304
12.2.50 在后处理期间捕获到异常。( FBE 60401 )	305
12.2.51 无法获取后处理发布事件处理程序 ( 将跳过后处理 )。( FBE 60402 )	305
12.2.52 在 SI_ID 为 {0} 的范围批内未找到范围。一切是否配置正确？一切是否配置正确？( FBE 60404 )	305
12.2.53 后处理插件失败！插件类 {0} 引发了异常。( FBE 60405 )	306
12.2.54 后处理插件类 {0} 返回了一组空 InfoObject 或零 InfoObject。( FBE 60406 )	306
12.2.55 无法找到与指定的类名匹配的后处理插件：{0}。( FBE 60408 )	306
12.2.56 创建了由插件生成的项目，该项目未实现 IPublicationInfo。无法正确分发此项目：标题 =“{0}”，类型 =“{1}”( FBE 60409 )	307
12.2.57 在提交后处理插件类 {0} 所创建的由插件生成的项目时捕获到异常。( FBE 60410 )	307
12.2.58 在为后处理插件类 {1} 创建由插件生成的 progID 为 {0} 的项目时捕获到异常。( FBE 60411 )	307
12.2.59 尝试为此上下文获取项目和静态文档时发生异常：ScopeBatch = {0}，目标 = {1}，插件类 = {2} ( FBE 60412 )	308
12.2.60 尝试 ( 根据源文档顺序 ) 为下列上下文对项目 and 静态文档进行排序时发生了异常：ScopeBatch = {0}，目标 = {1}，插件类 = {2} ( FBE 60413 )	308
12.2.61 尝试检索发布的源文档时发生异常。( FBE 60414 )	308
12.2.62 后处理正在跳过 SI_ID 为 {0} 的范围级别文档，该文档没有被列为发布的源文档。是否正确地配置了发布？( FBE 60415 )	309
12.2.63 计划文档作业“{2}”( ID：{0} ) 失败：{1} ( FBE 60502 )	309
12.2.64 发布中没有可计划的文档。( FBE 60503 )	309
12.2.65 发布中的文档列表包含空值。一切是否配置正确？( FBE 60504 )	310
12.2.66 文档“{0}”是一个无效的发布文档，不能被发布。( FBE 60505 )	310
12.2.67 无法将文档字段映射添加到目标文档。一切是否配置正确？( FBE 60506 )	310
12.2.68 文档“{0}”并不只具有一个包含状态信息的实例 ( 要么为 0，要么 >1，或者无法获得 )。( FBE 60507 )	311
12.2.69 正在等待计划作业完成。作业 ID 为 %1，名称为 %2，类型为 %3，状态为 %4 ( FBE 60509 )	311

12.2.70	在运行文档作业“{0}” ( ID {1} ) 时出现警告: {2} ( FBE 60510 )	311
12.2.71	处理文档“{0}” ( ID {1} ) 时出错: {2} ( FBE 60512 )	312
12.2.72	处理文档“{0}” ( ID {1} ) 时出现警告: {2} ( FBE 60513 )	312
12.2.73	由于参数无效, 无法开始处理文档 ( FBE 60600 )	312
12.2.74	无法为发布处理类型为 {0} 的插件 ( FBE 60601 )	313
12.2.75	{0} 异常, 消息: {1} ( FBE 60602 )	313
<b>13</b>	<b>GUI 错误消息</b>	<b>314</b>
13.1	GUI ( GUI ) 错误消息	314
13.1.1	文件名中包含禁用的字符。 (GUI0003)	314
13.1.2	找不到文件。请验证给出了正确的文件名。 (GUI0005)	314
13.1.3	找不到 <名称> 路径。请验证给出了正确的路径名。 (GUI0006)	315
13.2	GUI (USU) 错误消息	315
13.2.1	找不到 <名称>。请检查是否正确安装了所有组件。 (USU0001)	315
<b>14</b>	<b>信息设计工具消息</b>	<b>316</b>
14.1	信息设计工具 ( IDT ) 错误消息	316
14.1.1	IDT095... 转换 Universe.	316
14.1.2	IDT 15... 连接.	320
14.2	检查完整性映射 ( CIM ) 错误消息	322
14.2.1	CIM 01100... 表和列.	322
14.2.2	CIM 01120... 变量.	327
14.2.3	CIM 01140... 输入列.	328
14.2.4	CIM 01200... 连接.	329
14.2.5	CIM 01300... 联接.	329
14.2.6	CIM 01400... 对象表达式.	331
14.2.7	CIM 01500... 上下文.	341
14.2.8	CIM 01600... 参数和值列表.	343
14.2.9	CIM 01700... 查询定义.	350
14.2.10	CIM 01800... 资源依赖项.	352
14.3	检查安全性映射 ( CSM ) 错误消息	352
14.3.1	CSM 00001... 数据安全配置文件.	352
14.3.2	CSM 00100... 业务安全配置文件.	357
<b>15</b>	<b>信息引擎服务 ( IES ) 错误消息</b>	<b>364</b>
15.1	IES 00001 - IES 01031 查询执行错误	364
15.1.1	生成查询脚本失败。与管理员联系。{0} ( IES 00013)	364
15.1.2	Universe 中的某些对象不再可用。 ( IES 00001 )	364
15.1.3	没有足够权限刷新查询。您的用户配置文件不包含使用某些对象的权限。请与管理员联系以请求必要的权限。 ( IES 00002 )	365
15.1.4	Universe 中的某些预定义过滤器不再可用。 ( IES 00003 )	365
15.1.5	Universe 中的某些数据库表不再可用。 ( IES 00004 )	365

15.1.6	提示定义无效。( IES 00005 )	366
15.1.7	无效的聚合感知定义。( IES 00006 )	366
15.1.8	过滤器包含错误的值。无法运行此查询。( IES 00007 )	366
15.1.9	查询无法运行，原因是它包含引用不兼容表的对象。( IES 00008 )	367
15.1.10	无法运行查询，因为高级过滤器包含不兼容对象。请尝试简化过滤器设置，然后再次运行查询。( IES 00009 )	367
15.1.11	此 Universe 不允许在 GROUP BY 语句中使用复杂表达式。无法运行此查询。( IES 00010 )	367
15.1.12	表达式“{0}”包含多个特性。此语法在此版本中不受支持。( IES 00011 )	368
15.1.13	无法运行此查询，原因是它将生成笛卡尔积。( IES 00012 )	368
15.1.14	聚合感知解析失败。( IES 00014 )	369
15.1.15	多个查询过滤器包含具有相同文本的提示，但这些提示使用不同的操作数类型和运算符。( IES 00015 )	369
15.1.16	查询包含不受支持的 @script() 函数。( IES 00016 )	369
15.1.17	以下对象不能用作结果对象：{0}。与管理员联系。( IES 00017 )	370
15.1.18	以下对象不能用作查询过滤器：{0}。请与管理员联系。( IES 00018 )	370
15.1.19	查询过滤器对象包含太多的值，因而不能在查询过滤器中使用该对象。( IES 00019 )	370
15.1.20	唯一授权的 SQL 语句为 SELECT。{0} (IES 00020)	371
15.1.21	合并查询无法运行，原因是其中一个查询包含不兼容的对象。( IES 00021 )	371
15.1.22	在尝试建立 WHERE 子句时，查询未引用任何表。( IES 00022 )	371
15.1.23	子查询过滤器无效。无法检索数据（空），或未定义结果对象。( IES 00023 )	372
15.1.24	子查询过滤器中的对象类型不兼容。( IES 00024 )	372
15.1.25	查询因过于复杂而无法应用抽样函数。应用此函数时，未生成任何 SQL，因而查询中止。请尝试简化查询（例如，合并查询，或者在查询中使用 JOIN 或 SYNCHRO 运算符）。( IES 00025 )	372
15.1.26	未能为可选提示重新生成 SQL，以下必需提示被跳过：{0}。( IES 00026 )	373
15.1.27	从查询中删除可选提示将会产生新的提示。这会造成无法支持的复杂性。( IES 00027 )	373
15.1.28	没有为 Keydate 参数指定值。( IES 00028 )	373
15.1.29	该 Universe 已被另一用户用写权限打开。( IES 00029 )	374
15.1.30	此 Universe 上不允许运行不包含度量的查询。( IES 00030 )	374
15.1.31	找不到 Universe。该 Universe 已从资源库删除，或者用户没有足够权限在资源库中查看该 Universe。( IES 00501 )	374
15.1.32	找不到相应的用户权限。请与管理员联系。( IES 00502 )	375
15.1.33	用户无权访问 Universe {0}。请与管理员联系以请求相应权限。( IES 00503 )	375
15.1.34	用户无权访问此 Universe 的数据。请与管理员联系以请求相应权限。( IES 00504 )	375
15.1.35	用户无权访问此 Universe 连接的数据。请与管理员联系以请求相应权限。( IES 00505 )	376
15.1.36	无法从资源库 {1} 下载 Universe {0}，请检查是否有足够的可用内存并重试。( IES 00506 )	376

15.1.37	用户无权访问此核心 Universe 的数据。请与管理员联系以请求相应权限。( IES 00507 )	376
15.1.38	找不到 Universe 数据连接。连接已被删除或者您无权使用该连接。( IES 00509 )	377
15.1.39	无法为此查询生成 SQL, 原因是其对象之一基于定义中包含环路的派生表 ( 表名称 )。( IES 00510 )	377
15.1.40	无法为此查询生成 SQL, 原因是其对象之一基于未知的派生表 ( 表名称 )。( IES 00511 )	377
15.1.41	无法为此查询生成 SQL, 原因是其对象之一基于定义不正确的派生表 ( 表名称 )。( IES 00512 )	378
15.1.42	由于语法错误, 无法生成查询语句。请检查使用 @Variable 函数的语句的语法。( IES 00513 )	378
15.1.43	无法加载数据库 SQL 生成参数文件 ( {数据库名称}, {网络层} )。( IES 00514 )	378
15.1.44	意外的枚举类型 {0}。( IES 01001 )	379
15.1.45	不支持嵌套的 @aggregate_aware 函数。( IES 01002 )	379
15.1.46	循环引用: 请检查表达式中对其他业务层对象的引用。( IES 01003 )	379
15.1.47	@Select 引用无效。请检查 @Select 声明的定义。( IES 01004 )	380
15.1.48	@Where 引用无效。请检查 @Where 声明的定义。( IES 01005 )	380
15.1.49	Universe 中某些提示参数已不再可用。( IES 01006 )	380
15.1.50	错误的层次结构引用。( IES 01007 )	381
15.1.51	无法获取源 "{0}" 的目录。请检查数据基础连接。( IES 01008 )	381
15.1.52	无法验证提示, 但它可能是正确的。请将值列表或至少一个默认值关联到提示。( IES 01010 )	381
15.1.53	不支持超过 100 层的嵌套派生表。( IES 01015 )	382
15.1.54	值列表 {0} 的定义无效。列表或当前列已隐藏。( IES 01025 )	382
15.2	IES 01501 - IES 01513 图形执行错误	382
15.2.1	无法进行检测, 因为数据基础包含循环。请使用“可视化环路”命令来可视化循环。在检测别名或上下文之前, 请修改循环中涉及的联接基数。( IES 01501 )	382
15.2.2	无法进行检测, 因为某些表至少具有两个包含相反基数的联接: {0}。请修改这些表之间的联接。( IES 01502 )	383
15.2.3	无法进行检测, 因为并非所有联接基数均已设置。请设置所有联接基数。( IES 01504 )	383
15.2.4	只要某些基数是多对多, 自动检测就将失败。( IES 01505 )	383
15.2.5	无法进行检测, 因为未检测到事实表。事实表始终通过“多对一”联接来连接到其他表, 联接的“多”端连接到事实表。存在问题的对象可能是数据基础联接上当前设置的基数, 或者是数据库模式的构建方式。( IES 01510 )	384
15.2.6	无法进行检测, 因为模式中存在循环。请使用“检测别名”命令来检测要解决循环的别名表。( IES 01512 )	384
15.3	IES 10001 - IES 10903 查询执行错误 ( 仅 Web Intelligence )	384
15.3.1	“%2%”位置处的公式“%1%”存在语法错误。( IES 10001 )	384
15.3.2	初始化函数字典时出现问题。( IES 10002 )	385
15.3.3	“%2%”位置处的对象“%1%”在报表中不是唯一的。( IES 10005 )	385

15.3.4	“%2%”位置处的对象“%1%”在报表中不存在。( IES 10006 )	385
15.3.5	“=”后意外出现空表达式。( IES 10009 )	386
15.3.6	“%2%”位置处的整数“%1%”太长。( IES 10013 )	386
15.3.7	“%2%”位置处的数字“%1%”的格式与区域设置不兼容。( IES 10014 )	386
15.3.8	“%2%”位置处的“%1%”后面缺少引号。( IES 10016 )	387
15.3.9	输入或输出上下文中的维列表为空。( IES 10032 )	387
15.3.10	变量“%1%”无法删除，原因是它具有链接到“%2%”的从属公式或变量。( IES 10033 )	387
15.3.11	试图使用已经存在的变量名称创建变量或更新变量名称。( IES 10034 )	388
15.3.12	“%2%”位置处的日期或时间格式“%1%”无效。( IES 10035 )	388
15.3.13	“%2%”位置处的表达式或子表达式无效。( IES 10036 )	388
15.3.14	函数“%1%”中“%2%”位置处的表达式或子表达式所使用的数据类型无效。( IES 10037 )	389
15.3.15	“%2%”位置处变量名称中的字符“%1%”无效。( IES 10038 )	389
15.3.16	变量“%1%”的公式引用了一个相同短名称的变量。( IES 10040 )	389
15.3.17	在位置“%2%”处不正确地使用了多个比较运算符 ( <、>、<>、<=、>= 和 = )。( IES 10041 )	390
15.3.18	存在循环引用，原因是变量“%1%”的公式引用了另一个变量，后者的公式又引用了“%1%”。( IES 10042 )	390
15.3.19	“%2%”位置处的函数“%1%”后缺少左圆括号。( IES 10060 )	390
15.3.20	“%2%”位置处的函数“%1%”中缺少参数或右圆括号。( IES 10061 )	391
15.3.21	“%2%”位置处函数“%1%”中的参数前缺少“;”。( IES 10062 )	391
15.3.22	“%2%”位置处的函数“%1%”中缺少“;”或右圆括号。( IES 10063 )	391
15.3.23	“%2%”位置处的列表“%1%”中缺少“;”或右圆括号。( IES 10064 )	392
15.3.24	“%2%”位置处的函数“%1%”中缺少右圆括号。( IES 10065 )	392
15.3.25	“%2%”位置处的函数“%1%”中缺少聚合运算符或右圆括号。( IES 10066 )	392
15.3.26	“%2%”位置处的“%1%”中缺少运算符或右圆括号。( IES 10067 )	393
15.3.27	“%2%”位置处的“%1%”中缺少列表元素。( IES 10068 )	393
15.3.28	“%2%”位置处的“%1%”中缺少对象标识符。( IES 10069 )	393
15.3.29	“%2%”位置处的表达式“%1%”中缺少操作数或操作数不正确。( IES 10070 )	394
15.3.30	“%2%”位置处的计算上下文“%1%”不正确。( IES 10071 )	394
15.3.31	“%2%”位置处的重置上下文不正确。( IES 10072 )	394
15.3.32	函数“%1%”中的 where 子句无效：“%2%”位置处缺少维。( IES 10073 )	395
15.3.33	“%2%”位置处的对象“%1%”不兼容。( IES 10076 )	395
15.3.34	“%2%”位置处的对象“%1%”不兼容。( IES 10077 )	395
15.3.35	“%2%”位置处的字符“%1%”无效。( IES 10080 )	396
15.3.36	“%2%”位置处的字符串“%1%”无效。( IES 10082 )	396
15.3.37	无法更改变量“%1%”的限定。( IES 10083 )	396
15.3.38	“%2%”位置处的“%1%”中需要对象成员。( IES 10084 )	397
15.3.39	“%2%”位置处的成员“%1%”无效。( IES 10085 )	397
15.3.40	集合定义无效。( IES 10086 )	397



15.3.41	无法加载自定义函数。( IES 10100 )	398
15.3.42	您的数据库服务器不支持“同时为”和“排除”运算符。( IES 10701 )	398
15.3.43	在一个与结果对象不兼容的对象上定义了过滤器。( IES 10702 )	398
15.3.44	基于“{object}”的查询过滤器的数值无效。( IES 10703 )	399
15.3.45	提示“{prompt}”的日期无效。( IES 1070 ) ( IES 10704 )	399
15.3.46	提示“{prompt}”包含无效的数值。( IES 10705 )	399
15.3.47	提示“{prompt}”的日期无效。( IES 10706 )	400
15.3.48	服务器无法为查询构建 SQL。( IES 10707 )	400
15.3.49	提示“{PromptName}”中的对象“{ObjName}”不再显示值列表。请从查询中删除该提示， 或与管理员联系，以从对象属性选项卡中清除“仅从列表中选择”选项。( IES 10708 )	400
15.3.50	具有“{类名}”名称的类已存在。( IES 10709 )	401
15.3.51	您无权刷新此文档。( IES 10801 )	401
15.3.52	查询 SQL 有 {nbHaving} 列，而不是 {nbWanted} 列。( IES 10810 )	401
15.3.53	查询中有一列的数据类型无效。( IES 10811 )	402
15.3.54	自定义 SQL 不能包含可选提示。( IES 10812 )	402
15.3.55	合并查询中不能使用不兼容的对象。( IES 10820 )	402
15.3.56	“{dp_name}”数据提供者中的子查询缺少对象。( IES 10830 )	403
15.3.57	“{dp_name}”数据提供者中的排名缺少过滤的对象。( IES 10831 )	403
15.3.58	“{dp_name}”数据提供者中的排名缺少排名依据的对象。( IES 10832 )	403
15.3.59	无法加载文档。( IES 10833 )	404
15.3.60	对于可选提示，不支持额外的上下文解析。( IES 10834 )	404
15.3.61	列“{col_name}”中的无效数据。( IES 10840 )	404
15.3.62	列“{col_name}”中的无效 UTF-8 字符串。( IES 10841 )	405
15.3.63	无法在文件系统中找到创建或更新查询所需的文件。未找到文件：{filename}。( IES 10850 )	405
15.3.64	无法在文件系统中找到刷新查询所需的文件。未找到文件：“{文件名}”( IES 10851 ) .....	405
15.3.65	无法在此文件上刷新查询：文件“{文件名}”的结构不匹配。( IES 10852 )	406
15.3.66	源自个人数据提供者的错误：{message}。( IES 10853 )	406
15.3.67	无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：文件路径无效。( IES 10870 )	406
15.3.68	无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：无法检索指定范围。( IES 10872 ) ( IES 10871 )	407
15.3.69	无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：无法打开工作簿。( IES 10872 )	407
15.3.70	无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：无法检索指定范围。( IES 10873 )	407
15.3.71	无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：无法从文件获取数据。( IES 10874 )	408
15.3.72	无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：无法从文件获取数据。( IES 10875 )	408
15.3.73	无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：无法在数据集上构建遍历器。( IES 10876 ) .....	408
15.3.74	无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：没有可用的工作表。( IES 10877 )	409
15.3.75	无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：无法获取工作表列表。( IES 10878 )	409
15.3.76	无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：从选定范围中获取的数据无效。( IES 10879 )	409

15.3.77	无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：选定工作表无效。( IES 10880 )	410
15.3.78	无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：获取数据抽样时出错。( IES 10881 )	410
15.3.79	无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：创建数据遍历器时出错。( IES 10882 )	410
15.3.80	无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：检索数据时出错。( IES 10883 )	411
15.3.81	无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：发生了内部错误。( IES 10884 )	411
15.3.82	无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：范围选择无效。( IES 10885 )	411
15.3.83	无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：范围选择与工作表不匹配。( IES 10886 )	412
15.3.84	对象的条件引用另一个查询中不同类型的对象。( IES 10887 )	412
15.3.85	对象的条件引用另一个查询中不存在的对象。( IES 10888 )	412
15.3.86	查询中存在循环依赖项。( IES 10889 )	413
15.3.87	数据库错误：{error_db}。( IES 10901 )	413
15.3.88	查询已超过固定时间限制：{error_db}。( IES 10902 )	413
15.3.89	无效的数据库字段类型：{db_fieldname}。( IES 10903 )	414
<b>16</b>	<b>安装 ( INS ) 错误消息</b>	<b>415</b>
16.1	INS 00000 - 00002	415
16.1.1	请使用具有管理权限的用户帐户。( INS00001 )	415
16.1.2	请安装 Microsoft .NET Framework 2.0 或更高版本。( INS00002 )	415
16.2	INS 00286 - 00293	416
16.2.1	此产品不能与 BI 平台服务安装在同一台计算机上。INS000286 (INS00286)	416
16.2.2	请使用具有管理权限的用户帐户。INS00287	416
16.2.3	不能作为 root 用户安装此产品。INS00288	416
16.2.4	上述安装需要重新启动才能完成。请重新启动 Windows 并重新运行安装程序。 INS00289	417
16.2.5	请先卸载 SAP Crystal Reports Server , 然后再在同一台计算机上安装 #product.boe64_name#。INS00290	417
16.2.6	#product.boe64_name# is already installed on this machine. ( #product.boe64_name# 已安装在此计算机上。 ) INS00291	417
16.2.7	本产品需要安装在 64 位操作系统 ( OS ) 上。请验证您的操作系统是否满足此要求。 INS00292	418
16.2.8	localhost, 127.0.0.1 or the machine's hostname are not pingable. ( localhost、127.0.0.1 或计算机的主机名 ping 不通。 ) INS00293	418
16.2.9	There is not enough free space in /tmp. ( /tmp 中的磁盘空间不足。 ) INS000295 (INS00295)	418
16.2.10	The UID and GID must not be greater than 65536. ( UID 和 GID 不得大于 65536 )。INS000296 (INS00296)	419
16.2.11	请安装 Microsoft .NET Framework 3.5 或更高版本。( INS00297 )	419
16.2.12	请安装 Microsoft .NET Framework 3.0 或更高版本。( INS00298 )	420
16.2.13	Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime not detected, please install it. ( 找不到 Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition 运行库。请安装。 ) ( INS00299 )	420

16.2.14	Please install Microsoft Office 2003 or higher. ( 请安装 Microsoft Office 2003 或更高版本。 ) ( INS00300 )	420
16.3	INS 00301 - 00340.	421
16.3.1	This update targets #productname# #product_version# #product_patch#, which was not detected. ( 此更新用于 #productname# #product_version# #product_patch#, 该产品未检测到。 ) ( INS00301 )	421
16.3.2	#productname# #product_version# has a higher version than this update, so the update is not applicable. ( #productname# #product_version# 的版本比此更新高, 所以此更新不适用。 ) It is not recommended that you continue. ( 建议不要继续。 ) ( INS00302 )	421
16.3.3	This update targets #productname# #product_version#, which was not detected. ( 此更新用于 #productname# #product_version#, 该产品未检测到。 ) ( INS00303 )	421
16.3.4	Update for Microsoft Office 2003 ( 用于 Microsoft Office 2003 的更新 ) ( KB907417 ) ( INS00304 )	422
16.3.5	在安装本产品之前, 请首先安装 Microsoft Visual Studio 2010. ( INS00305 )	422
16.3.6	安装无法继续。安装程序无法写入环境变量 [OdbcIniPath] 中定义的 ODBC 系统信息文件。要连接到捆绑的数据库, 安装程序需要将 DSN 条目写入此文件。 ( INS00340 )	422
<b>17</b>	<b>生命周期管理控制台错误消息</b>	<b>424</b>
17.1	生命周期管理错误消息	424
17.1.1	LCM CMS 为 NULL 或者尚未登录。	424
17.1.2	CMS 为 NULL 或者尚未登录。CMS 可以是源或目标。 ( LMC 00002 )	424
17.1.3	用户名为 NULL 或空。 ( LMC 00003 )	425
17.1.4	密码为 NULL 或空。 ( LMC 00004 )	425
17.1.5	没有要导出的资源。 ( LMC 00005 )	425
17.1.6	源 CMS 为 NULL 或者尚未登录。 ( LMC 00006 )	426
17.1.7	目标 CMS 为 NULL 或者尚未登录。 ( LMC 00007 )	426
17.1.8	目标和源不能相同。 ( LMC 00008 )	426
17.1.9	Login to BusinessObjects LifeCycle Manager failed. ( 登录到 BusinessObjects LifeCycle Manager 失败。 ) ( LMS 00001 )	427
17.1.10	Log off from the Lifecycle management console for SAP BusinessObjects Business Intelligence platform failed. ( 从 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台的生命周期管理控制台注销失败。 ) ( LMS 00002 )	427
17.1.11	The job contains parent id which is less than zero. ( 作业包含小于零的父 ID )。This job is invalid. ( 此作业无效。 ) ( LMS 00003 )	427
17.1.12	作业创建失败。请查看堆栈跟踪日志。 ( LMS 00004 )	428
17.1.13	Failed to save the job ( 保存作业失败 ) ( LMS 00005 )	428
17.1.14	Failed to create a job from an existing job ( 从现有作业创建作业失败 ) ( LMS 00006 )	428
17.1.15	登录 CMS ( 源/目标 ) 失败。 ( LMS 00007 )	429
17.1.16	从 CMS ( 源/目标 ) 注销失败。 ( LMS 00008 )	429

17.1.17	Job did not promote successfully ( 作业未成功升级 ) ( LMS 00009 )	429
17.1.18	Please check the stack trace to determine why the job has failed to run ( 请检查堆栈跟踪以确定作业为何运行失败 ) ( LMS 00010 )	430
17.1.19	计划作业失败。 ( LMS 00011 )	430
17.1.20	无法获取作业。请选择有效的 LCM 作业。 ( LMS 00012 )	430
17.1.21	无法按名称获取作业。 ( LMS 00013 )	431
17.1.22	未能获取作业历史记录。 ( LMS 00014 )	431
17.1.23	无法从给定的依赖项集合中获取唯一资源。 ( LMS 00015 )	431
17.1.24	无法获取 CUID 为“{0}”的 InfoObject。 ( LMS 00016 )	432
17.1.25	查询 {0} 失败。 ( VDS 00013 ) ( LMS 00017 )	432
17.1.26	无法从作业中删除资源列表。 ( LMS 00018 )	432
17.1.27	设置已启用的事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。 ( LMS 00019 )	433
17.1.28	获取受支持的审核事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。 ( LMS 00020 )	433
17.1.29	获取已启用的审核事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。 ( LMS 00021 )	433
17.1.30	A general exception occurred in LCM Application. ( LCM 应用程序中出现一般异常。 ) 有关更多信息，请查看堆栈跟踪日志。 ( LMS 00022 )	434
17.1.31	未能登录到源 CMS，因为管理员拒绝了用户访问。 ( LMS 00023 )	434
17.1.32	未能登录到目标 CMS，因为管理员拒绝了用户访问。 ( LMS 00024 )	434
17.1.33	缺少用于导入资源的 LCMBIAR 文件位置，或该位置无效。 ( LMS 00025 )	435
17.1.34	缺少导出到 LCMBIAR 文件的资源导出位置，或该位置无效。 ( LMS 00026 )	435
17.1.35	选定作业为 NULL 或无效。请选择有效的 LCM 作业。 ( LMS 00027 )	435
17.1.36	未能将资源添加到版本管理工具。 ( LMS 00101 )	436
17.1.37	未能签出资源。 ( LMS 00103 )	436
17.1.38	未能获取修订历史记录。 ( LMS 00104 )	436
17.1.39	未能从版本管理获取修订版。 ( LMS 00105 )	437
17.1.40	未能获取最新修订版。 ( LMS 00106 )	437
17.1.41	未能获取工作区修订版。 ( LMS 00107 )	437
17.1.42	未能获取版本管理系统。请查看堆栈跟踪日志。 ( LMS 00108 )	438
17.1.43	未能获取资源库版本。 ( LMS 00109 )	438
17.1.44	清除已启用的审核事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。 ( LMS 0022 )	438
17.2	差异可视化工具错误消息	439
17.2.1	登录 SAP BusinessObjects 差异可视化工具服务器失败。 ( VDS 00001 )	439
17.2.2	从差异可视化工具注销失败。 ( VDS 00002 )	439
17.2.3	获取 CMS 列表时出错。 ( VDS 00003 )	439
17.2.4	登录 CMS ( 源或目标 ) 失败。 ( VDS 00004 )	440
17.2.5	从 CMS ( 源或目标 ) 注销失败。 ( VDS 00005 )	440
17.2.6	计划作业时出错 ( VDS 00006 )	440
17.2.7	差异可视化工具服务器中出现常规异常。有关更多信息，请查看堆栈跟踪日志。 ( VDS 00007 )	441
17.2.8	比较操作失败。 ( VDS 00008 )	441
17.2.9	未能初始化文件“{0}”。 ( VDS 00009 )	441

17.2.10	未能设置文件“{0}”中的对象列表。(VDS 00010)	442
17.2.11	无法创建 Prog ID 为 {0} 的 InfoObject。(VDS 00012)	442
17.2.12	无法获取 CUID 为“{0}”的 InfoObject。(VDS 00013)	442
17.2.13	创建 si_id 为 {0} 的 InfoObject 失败。(VDS 00014)	443
17.2.14	设置值为 {1} 的属性 {0} 失败。(VDS 00015)	443
17.2.15	获取属性 {0} 的值失败。(VDS 00016)	443
17.2.16	检索审核处理程序时出错。请查看堆栈跟踪日志。(VDS 00017)	444
17.2.17	添加审核事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。(VDS 00018)	444
17.2.18	添加审核事件明细时出错。请查看堆栈跟踪日志。(VDS 00019)	444
17.2.19	提交审核事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。(VDS 00020)	445
17.2.20	设置已启用的事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。(VDS 00021)	445
17.2.21	在获取受支持的审核事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。(VDS 00022)	445
17.2.22	在获取已启用的审核事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。(VDS 00023)	446
17.2.23	验证审核事件类型时出错。请查看堆栈跟踪日志 (VDS 00024)。	446
17.2.24	检索事件对象时出错。请查看堆栈跟踪日志。(VDS 00025)	446
17.2.25	清除已启用的审核事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。(VDS 00026)	447
17.2.26	生成登录标记时出错。请查看堆栈跟踪日志。(VDS 00027)	447
17.2.27	未能登录到源 CMS，因为管理员拒绝了用户访问。(VDS 00028)	447
17.2.28	未能登录到目标 CMS，因为管理员拒绝了用户访问。(VDS 00029)	448
17.2.29	差异可视化工具 CMS 为空或者尚未登录。(VDC 00001)	448
17.2.30	用户名为 NULL 或空。(VDC 00002)	448
17.2.31	密码为 NULL 或空。(VDC 00003)	449
17.2.32	身份验证为 NULL 或空。(VDC 00004)	449
17.2.33	文件夹名称已存在。(VDC 00005)	449
17.2.34	CMS 为 NULL 或者尚未登录。CMS 可以是源或目标。(VDC 00007)	450
17.2.35	源 CMS 为 NULL 或者尚未登录。(VDC 00008)	450
17.2.36	目标 CMS 为 NULL 或者尚未登录。(VDC 00009)	450
17.2.37	按指定格式分析日期时出错。(VDC 00010)	451
<b>18</b>	<b>值列表错误消息</b>	<b>452</b>
18.1	值列表 (LOV) 错误消息	452
18.1.1	选定的值太多。(LOV0001)	452
18.1.2	用户无权使用此 Universe。(LOV0002)	452
18.2	值列表 (VAR) 错误消息	453
18.2.1	语法错误 (VAR0001)	453
<b>19</b>	<b>Live Office (LO) 错误</b>	<b>454</b>
19.1	LO 01000 至 LO 01999	454
19.1.1	应用程序未准备就绪。请稍后再试。(LO 01001)	454
19.1.2	刷新时出错。(LO 01003)	454
19.1.3	未能升级此文档。(LO 01004)	455

19.1.4	为了防止数据丢失,Microsoft Excel 不允许将有内容的单元格移出工作表。( LO 01005 )	455
19.2	LO 02000 至 LO 02999	456
19.2.1	创建会话失败。请检查 Web 服务连接。( LO 02001 )	456
19.2.2	连接到 Web 服务时发生错误。( LO 02002 )	456
19.2.3	连接到 Web 服务时发生错误。( LO 02003 )	456
19.2.4	连接到 Web 服务时发生错误。( LO 02004 )	457
19.2.5	连接到 Web 服务时发生错误。( LO 02005 )	457
19.2.6	打开文件时发生错误。( LO 02006 )	457
19.2.7	保存文件时发生错误。( LO 02007 )	458
19.2.8	查找 Crystal 报表属性时发生错误。( LO 02008 )	458
19.2.9	服务器不可用。请检查网络连接和服务器状态。( LO 02009 )	459
19.2.10	打开报表时出错。报表不存在;您的权限不足,无法打开报表;或者无法建立与 BusinessObjects Web 服务的连接。( LO 02010 )	459
19.2.11	保存报表时出错。报表不存在,或者无法建立与 BusinessObjects Web 服务的连接。( LO 02011 )	460
19.2.12	刷新报表时出现错误。( LO 02012 )	460
19.2.13	插入行集数据时出错。( LO 02013 )	460
19.2.14	插入报表部件时发生错误。( LO 02014 )	461
19.2.15	插入页段时发生错误。( LO 02015 )	461
19.2.16	插入交叉表时发生错误。( LO 02016 )	462
19.2.17	Microsoft Office 文档中出现错误。( LO 02017 )	462
19.2.18	在 SAP BusinessObjects BI 平台中查询出现错误。( LO 02018 )	463
19.2.19	连接到 Web 服务时发生错误。( LO 02019 )	463
19.2.20	连接到 Web 服务时发生错误。( LO 02020 )	463
19.2.21	未找到数据源。( LO 02021 )	464
19.2.22	未找到数据源。( LO 02022 )	464
19.2.23	未找到数据源。( LO 02023 )	464
19.2.24	未找到报表的最新实例。( LO 02024 )	465
19.2.25	初始化报表部件查看器时发生错误。( LO 02025 )	465
19.2.26	在报表部件查看器中选择对象时发生错误。( LO 02026 )	465
19.2.27	请选择报表部件。( LO 02027 )	466
19.2.28	初始化资源库资源管理器时发生错误。( LO 02028 )	466
19.2.29	查看器控件发生错误。( LO 02029 )	466
19.2.30	参数控件发生错误。( LO 02030 )	467
19.2.31	提示对话框发生错误。( LO 02031 )	467
19.2.32	指定参数面板发生错误。( LO 02032 )	468
19.2.33	浏览字段的值时发生错误。( LO 02035 )	468
19.2.34	由于当前文档中没有对象,因此无法显示“Live Office 对象属性”对话框。( LO 02038 )	468
19.2.35	Web Intelligence 文档的查询规范无效。( LO 02039 )	469



19.2.36	登录时发生错误。( LO 02040 )	469
19.2.37	未能正确安装 Live Office。AssemblyInfo.xml 中缺少 {0} 的定义。( LO 02041 )	470
19.2.38	未能正确安装 Live Office。反映 {0} 的默认构造函数时出错。( LO 02042 )	470
19.2.39	未能正确安装 Live Office。加载 {0} 类时出错。( LO 02043 )	470
19.2.40	初始化插入向导时发生错误。请检查 Web 服务连接。( LO 02044 )	471
19.2.41	无法更新参数。( LO 02045 )	471
19.2.42	输入的参数与预期的参数类型不匹配。( LO 02046 )	471
19.2.43	无法找到对应于 Live Office 对象的报表类型的实例。( LO 02047 )	472
19.3	LO 26000 至 LO 26999	472
19.3.1	Live Office 遇到错误。( LO 26000 )	472
19.3.2	您没有使用 SAP BusinessObjects Live Office 的有效许可证。请与 BusinessObjects Enterprise 系统管理员联系。( LO 26003 )	472
19.3.3	您可能连接到错误的 SAP BusinessObjects Web 服务版本，或者 Web 服务部署已损坏。( LO 26002 )	473
19.3.4	Live Office Web 服务遇到异常。( LO 26004 )	473
19.3.5	未能分析 XML。( LO 26005 )	473
19.3.6	客户端的 XML 版本比服务器的 XML 版本新( LO 26006 )	474
19.3.7	丢失了与 SAP BusinessObjects BI 平台的连接。请尝试重新登录。( LO 26007 )	474
19.3.8	当前刷新选项需要的已保存数据不存在。( LO 26008 )	474
19.3.9	Web 服务器内存不足。请与系统管理员联系。( LO 26009 )	475
19.3.10	搜索服务遇到问题。搜索操作已被破坏。( LO 26010 )	475
19.3.11	Live Office 遇到了问题，因此无法完成请求的操作。( LO 26300 )	475
19.3.12	当前刷新选项所需的报表实例不存在。( LO 26301 )	476
19.3.13	报表连接“{0}-{1}”不存在。( LO 26302 )	476
19.3.14	无法连接到 Web Intelligence 报表引擎 Web 服务( LO 26303 )	476
19.3.15	无法连接到 Web Intelligence 报表引擎 Web 服务( LO 26304 )	477
19.3.16	无法加载持久化视图。( LO 26307 )	477
19.3.17	报表部件类型已从 {0} 更改为 {1}。( LO 26310 )	477
19.3.18	无法获取查询数据( LO 26312 )	478
19.3.19	无法获取 Web Intelligence 报表部件输出数据或数据无效( LO 26313 )	478
19.3.20	没有足够的权限刷新指定报表中的数据。( LO 26314 )	478
19.3.21	无法获取文档信息。( LO 26315 )	479
19.3.22	未能获取 Live Office 对象。不支持联机图片。( LO 26318 )	479
19.3.23	没有足够的权限从指定的报表中提取数据。( LO 26604 )	479
19.3.24	Live Office 视图已损坏。( LO 26605 )	480
19.3.25	刷新失败。视图刷新选项不存在。( LO 26606 )	480
19.3.26	无法访问 SAP Crystal Reports Server。请检查 SAP Crystal Reports Server 连接。( LO 26607 )	480

19.3.27	无法找到 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台对象。(LO 26608).....	481
19.3.28	报表连接不存在。(LO 26610).....	481
19.3.29	无法在“{2}”区域设置中将参数值“{0}”解析成“{1}”。(LO 26611).....	481
19.3.30	未能获取 Crystal 报表。(LO 26612).....	482
19.3.31	Live Office 客户端的版本与 BusinessObjects Web 服务的版本不匹配。(LO 26613).....	482
19.3.32	无法访问 SAP Crystal Reports Server。请检查 SAP Crystal Reports Server 连接。(LO 26614).....	482
19.3.33	无法呈现视图。无法找到报表 CUID {0}。 (LO 26615).....	483
19.3.34	单元格已经存在。(LO 26616).....	483
19.3.35	输入的值与预期的过滤器类型不匹配。(LO 26617).....	483
19.3.36	无法打开报表。(LO 26619).....	484
19.3.37	无法加载持久化视图。(LO 26620).....	484
19.3.38	不支持此类报表对象。(LO 26621).....	484
19.3.39	无法刷新指定的报表部件。请确保指定的数据上下文存在：{0}。 (LO 26626).....	485
19.3.40	缺少部件：(LO 26627).....	485
19.3.41	当前版本不支持 SAP 关键日期功能。(LO 26630).....	485
19.3.42	Crystal Reports Java format is not supported. (Crystal Reports Java 格式不受支持)。(LO 26631).....	486
<b>20</b>	<b>元数据桥和 Universe 构建器 (MDB) 错误消息.....</b>	<b>487</b>
20.1	无法分析此 Universe。 \n 可能需要复查 Universe 设计。(MDB 00001).....	487
<b>21</b>	<b>SAP BusinessObjects Mobile (MOB) 错误消息.....</b>	<b>488</b>
21.1	Mobile 服务器错误消息.....	488
21.1.1	凭据无效：{0}。确保登录信息正确。(MOB 00001).....	488
21.1.2	{0} 身份验证不允许您登录。请确保登录信息正确无误。(MOB 00002).....	488
21.1.3	打开 {0} 文档失败。(MOB 00005).....	489
21.1.4	服务器上不存在该文档。(MOB 00006).....	489
21.1.5	创建命令时发生服务器内部错误。请与管理员联系。(MOB 00009).....	489
21.1.6	使用从客户端收到的信息创建会话失败。(MOB 00010).....	490
21.1.7	未找到文档的提示。(MOB 00011).....	490
21.1.8	从中央管理服务器获取信息时发生服务器内部错误。(MOB 00012).....	490
21.1.9	处理客户端请求时发生服务器内部错误。(MOB 00014).....	491
21.1.10	打开文档时发生服务器内部错误。服务器上找不到类 {0}。(MOB 00015).....	491
21.1.11	发生内部错误。找不到 {0} 服务。(MOB 00018).....	491
21.1.12	发生内部错误。找不到 {0} 服务。(MOB 10001).....	492
21.1.13	创建 {0} 服务时发生内部错误。(MOB 00019).....	492
21.1.14	处理客户端请求时发生服务器内部错误。(MOB 00020).....	492
21.1.15	处理客户端请求时发生服务器内部错误。(MOB 00021).....	493
21.1.16	处理客户端请求时发生服务器内部错误。(MOB 00022).....	493

21.1.17	处理客户端请求时发生服务器内部错误。( MOB 00023 )	493
21.1.18	您无权预订文档警报。( MOB 00024 )	494
21.1.19	您无权将文档保存到本地存储设备。无需选择“保存本地副本”选项即可预订警报。( MOB 00026 )	494
21.1.20	您无权将文档保存到本地存储设备。( MOB 00027 )	494
21.1.21	执行搜索时发生服务器内部错误。( MOB 00028 )	495
21.1.22	处理客户端请求时发生服务器内部错误。( MOB 00029 )	495
21.1.23	会话已过期。请尝试重新登录。( MOB 00030 )	495
21.1.24	会话已过期。请尝试重新登录。( MOB 00031 )	496
21.1.25	确认收到的会话数据时推送消息失败。( MOB 00050 )	496
21.1.26	处理客户端请求时发生服务器内部错误。( MOB 00060 )	496
21.1.27	处理客户端请求时发生服务器内部错误。( MOB 00080 )	497
21.1.28	为类 {0} 创建实例时发生服务器内部错误。( MOB 00110 )	497
21.1.29	处理客户端请求时发生服务器内部错误。( MOB 00130 )	497
21.1.30	发生服务器内部错误。服务器上找不到文件 {0}，或该文件已损坏。( MOB 00300 )	498
21.1.31	会话已过期。请重新登录，以打开文档。( MOB 02003 )	498
21.1.32	由于参数范围无效，所以执行提示失败。( MOB 02017 )	498
21.1.33	提示值无效。请按正确格式输入日期。( MOB 02100 )	499
21.1.34	由于 <href> 标记的语法无效，所以无法执行所请求的操作。( MOB 02120 )	499
21.1.35	无法解析 Mobile 服务器名称或 IP 地址。( MOB 20007 )	499
21.1.36	未能将设置保存到 {0} 文件。( MOB 20010 )	500
21.1.37	会话已过期。请尝试重新登录 ( MOB 00931 )	500
21.1.38	类 {0} 调用方法“getEnterpriseSession”失败。( MOB 00929 )	500
21.1.39	调用方法“getEnterpriseSession”失败。( MOB 00930 )	501
21.1.40	远程操作中发生内部服务器错误，必须提供类名。( MOB 00401 )	501
21.1.41	远程操作中发生内部服务器错误，找不到名称为 {0} 的类。( MOB 00402 )	501
21.1.42	远程操作中发生内部服务器错误，参数不匹配 - 类型 {0}，值 {1} ( MOB 00403 )	502
21.1.43	远程操作中发生内部服务器错误，不存在名称为 {0} 的方法。( MOB 00405 )	502
21.1.44	获取信息对象数据失败，找不到 ID 为 {0} 的文档。( MOB 00801 )	502
21.1.45	未能找到并打开 ID 为 {0} 的文档。( MOB 00802 )	503
21.1.46	更改预订失败，找不到 ID 为 {0} 的文档。( MOB 00803 )	503
21.1.47	文档预订失败，找不到 ID 为 {0} 的文档。( MOB 00804 )	503
21.1.48	获取系统对象数据失败，找不到 ID 为 {0} 的对象。( MOB 00805 )	504
21.1.49	由于 URL {0} 中包含无效字符，所以无法执行所请求的操作。( MOB 02090 )	504
21.1.50	无法实例化实现类 {0}，请与系统管理员联系。( MOB 00901 )	504
21.1.51	无效身份验证方案 {0}，请与系统管理员联系。( MOB 00902 )	505
21.1.52	当前已禁用用户帐户 ( {0} )。( MOB 00903 )	505
21.1.53	请求中缺少用户名或密码。( MOB 00910 )	505
21.1.54	识别 CMS 地址失败。( MOB 00912 )	506
21.1.55	识别身份验证类型失败。( MOB 00913 )	506

21.1.56	识别身份验证 Cookie 失败。( MOB 00914 )	506
21.1.57	从请求中获取 {0} Cookie 失败。( MOB 00915 )	507
21.1.58	从请求中获取 SAP 权证失败。( MOB 00916 )	507
21.1.59	未能找到 SAP 系统。( MOB 00917 )	507
21.1.60	从请求中获取登录标记失败。( MOB 00918 )	508
21.1.61	配置了无效的用户参数名称。( MOB 00919 )	508
21.1.62	请求中缺少作为头的用户。( MOB 00920 )	508
21.1.63	查询中缺少用户参数。( MOB 00921 )	509
21.1.64	会话中缺少用户特性。( MOB 00922 )	509
21.1.65	请求中缺少用户 X509 证书。( MOB 00924 )	509
21.1.66	加载定制实现类 {0} 失败。( MOB 00925 )	510
21.1.67	在类 {0} 中查找和调用“getUser”方法失败。( MOB 00926 )	510
21.1.68	登录错误：密码无效。( MOB 00927 )	510
21.2	Mobile 客户端错误消息	511
21.2.1	找不到所请求的文件夹。( MOB 10004 )	511
21.2.2	无法执行所请求的操作。( MOB 10005 )	511
21.2.3	无法打开本地文档。( MOB 10006 )	511
21.2.4	您突然取消了正在运行的操作。( MOB 10007 )	512
21.2.5	登录凭据无效。请尝试用正确的凭据登录。( MOB 10008 )	512
21.2.6	登录时出错。( MOB 10009 )	512
21.2.7	找不到报表。( MOB 10010 )	513
21.2.8	更新数据连接失败。( MOB 10011 )	513
21.2.9	设备上找不到电子邮件帐户。( MOB 10012 )	513
21.2.10	设备平台不支持所请求的操作。( MOB 10013 )	514
21.2.11	无法拨出电话。( MOB 10030 )	514
21.2.12	由于内部错误，所以无法刷新报表。( MOB 10031 )	514
21.2.13	由于内部错误，因此未能退出应用程序。( MOB 10032 )	515
21.2.14	在文件夹中查找 {0} 文档失败。( MOB 10033 )	515
21.2.15	在所请求的文件夹中查找某个文件夹失败。( MOB 10034 )	515
21.2.16	未能执行所请求的操作。( MOB 10035 )	516
21.2.17	您无权将文档作为电子邮件发送。( MOB 10037 )	516
21.2.18	发生内部错误。无法发送通知。( MOB 10039 )	516
21.2.19	您无权登录 SAP BusinessObjects Mobile 应用程序。( MOB 10040 )	517
21.2.20	客户端不支持屏幕：{0} ( MOB 10042 )	517
21.2.21	不支持所请求的导航方向。( MOB 10043 )	517
21.2.22	无法获取文档实例信息。( MOB 10044 )	518
21.2.23	远程调用 {0} 类时发生内部错误。( MOB 10045 )	518
21.2.24	打开报表时发生内部错误。( MOB 10046 )	518
21.2.25	打开报表时出错。( MOB 10047 )	519
21.2.26	无法打开文件夹。( MOB 10048 )	519

21.2.27	文档中嵌入的操作 URL 不是预期格式。( MOB 10050 )	519
21.2.28	未能执行所请求的操作。( MOB 10071 )	520
21.2.29	非法操作( MOB 10081 )	520
21.2.30	从服务器读取数据时发生内部错误。( MOB 10090 )	520
21.2.31	由于网络错误, 因此无法恢复本地存储。( MOB 10100 )	521
21.2.32	服务器上找不到所请求的报表页面。( MOB 10110 )	521
21.2.33	发生内部错误。启动应用程序失败。( MOB 10120 )	521
21.2.34	管理屏幕上的 UI 控件时出错。( MOB 10130 )	522
21.2.35	无效凭据( MOB 10140 )	522
21.2.36	发生内部错误。( MOB 10150 )	522
21.2.37	同步数据时出错。( MOB 10160 )	523
21.2.38	登录失败。请尝试重新登录。( MOB 10170 )	523
21.2.39	因为同步过程仍在进行, 所以无法删除文档。( MOB 10180 )	523
21.2.40	打开报表时发生内部错误。( MOB 10190 )	524
21.2.41	由于内部错误, 所以未能发送短信。( MOB 10200 )	524
21.2.42	不支持所请求的操作。( MOB 10210 )	524
21.2.43	启动应用程序失败。( MOB 10220 )	525
21.2.44	登录失败。无法连接到 Mobile 服务器。( MOB 10230 )	525
21.2.45	由于处于脱机模式, 所以无法从服务器获取信息。( MOB 10300 )	525
21.2.46	无法连接到 Mobile 服务器。( MOB 10400 )	526
21.2.47	管理屏幕上的 UI 控件时出错。( MOB 10500 )	526
21.2.48	未选择输入。已取消请求。( MOB 10600 )	526
21.2.49	执行所请求操作时发生内部错误。( MOB 10700 )	527
21.2.50	会话已过期。请尝试重新登录。( MOB 10800 )	527
21.2.51	不支持所请求的操作。( MOB 10900 )	527
21.2.52	无法加载图像。确保图像可用。( MOB 10002 )	528
21.2.53	重新启动服务器失败。( MOB 20012 )	528
21.2.54	找不到 {0} 属性文件。( MOB 20011 )	528
<b>22</b>	<b>多租户错误消息</b>	<b>529</b>
22.1	MTM 00001 - MTM 00024 属性配置文件错误.	529
22.1.1	( MTM 00001 ) 无效的应用程序配置文件。 错误: {0}.	529
22.1.2	( MTM 00002 ) 保留.	529
22.1.3	( MTM 00003 ) 发生意外错误.	530
22.1.4	( MTM 00004 ) 保留.	530
22.1.5	( MTM 00005 ) 使用查询“{0}”在配置选项“{3}”指定的“{2}”中的根文件夹“{1}”下没有找到匹配的对象.	530
22.1.6	( MTM 00006 ) 使用查询 {0} 未能获取对象.	531
22.1.7	( MTM 00007 ) 未能在根文件夹“{0}”下从“{1}”中获取由配置选项“{2}”指定的模板对象.	531
22.1.8	( MTM 00008 ) 未能将模板对象映射至租户对象.	531

22.1.9	( MTM 00009 ) 未能对先前导入的租户对象执行备份. ....	532
22.1.10	( MTM 00010 ) 未能恢复备份租户对象. ....	532
22.1.11	( MTM 00011 ) 未能刷新租户对象或更新共享对象. ....	532
22.1.12	( MTM 00012 ) 未能加载类型为 {0} 的文档刷新插件. ....	533
22.1.13	( MTM 00013 ) 保留. ....	533
22.1.14	( MTM 00014 ) 未能准备要导入的租户. ....	533
22.1.15	( MTM 00015 ) 未能创建租户“{0}”的租户系统对象. ....	534
22.1.16	( MTM 00016 ) 未能提取租户“{0}”的租户系统对象. ....	534
22.1.17	( MTM 00017 ) 未能提取租户对象关系对象. ....	534
22.1.18	( MTM 00018 ) 定义文件中定义的 templateToken 属性值包含无效值 ( 可能过短 ) 。 .....	535
22.1.19	( MTM 00019 ) 共享对象“{0}”不应使用未共享的模板对象“{1}”。 ....	535
22.1.20	( MTM 00020 ) 共享 Universe 文件夹“{0}”无效. ....	535
22.1.21	( MTM 00021 ) 未能使用查询“{0}”提取多租户管理工具应用程序对象. ....	536
22.1.22	( MTM 00022 ) 未能将更改提交到多租户管理工具应用程序对象. ....	536
22.1.23	( MTM 00023 ) 未能建立用于临时存储对象的对象管理数据库. ....	536
22.1.24	( MTM 00024 ) 未能创建文件路径“{0}”。 ....	537
22.2	MTM 00101 - MTM 00104. ....	537
22.2.1	( MTM 00101 ) 分析配置文件和命令行参数时出错。 检测到无效参数：“{0}”。 ....	537
22.2.2	( MTM 00102 ) 读取配置文件“{0}”时出错. ....	537
22.2.3	( MTM 00103 ) 无法找到模板标记. ....	538
22.2.4	( MTM 00104 ) 无法找到租户名称. ....	538
22.3	MTM 01001 - MTM 01009 数据库配置错误. ....	538
22.3.1	( MTM 01001 ) 缺少模板数据库配置 {0} 或租户数据库配置 {1}. ....	538
22.3.2	( MTM 01002 ) 无效的模板数据库配置，分析 {0} 时出错. ....	539
22.3.3	( MTM 01003 ) 无效的租户数据库配置，分析 {0} 时出错. ....	539
22.3.4	( MTM 01004 ) 无效的数据库服务器类型 {0}. ....	539
22.3.5	( MTM 01005 ) 保留. ....	540
22.3.6	( MTM 01006 ) {0} 和 {1} 的表前缀不匹配，其中一个不存在或前缀数不匹配. ....	540
22.3.7	( MTM 01007 ) 数据库配置无效，有关详细信息，请参阅先前的条目. ....	540
22.3.8	( MTM 01008 ) 刷新 CR 文档时出现异常. ....	541
22.3.9	( MTM 01009 ) 选项 {1} 指定的模板连接 {0} 与导入的租户连接不相符. ....	541
22.4	MTM 02000 - MTM 02002 用户组和权限. ....	541
22.4.1	( MTM 02000 ) 用户“<用户名>”对租户“<租户名>”没有足够的权限. ....	541
22.4.2	( MTM 02001 ) 数据库配置无效，有关更多详细信息，请参阅先前的错误日志. ....	542
22.4.3	( MTM 02002 ) 仅允许主体加入属于同一租户的用户组。 相关主体不在同一租户内： {类型 1} '{名称 1}' ( id={id1} , tenant={租户 1 名称 ( 租户 1 id ) } ) 和 {类型 2} '{名称 2}' ( id={id2} , tenant={租户 2 名称 ( 租户 2 id ) } ) . ....	542
22.5	MTM 工具警告消息. ....	543
22.5.1	( MTM 工具 1 ) 检索类型为“类别”的对象，但未指定模板路径 templateCategoryFolder ....	543



22.5.2	(MTM 工具 2) 类型 CCIS.DataConnection 或 CommonConnection 不存在匹配的共享对象.	543
22.5.3	(MTM 工具 3) 在验证插件 CrystalReport 的插件特定配置时出现错误/警告.	544
<b>23</b>	<b>Query as a Web Service (QWS) 错误消息.</b>	<b>545</b>
23.1	无法找到帮助文件: \n{0} (QWS 00001)	545
23.2	服务器名称和证书名称不匹配 (QWS 00002)	545
23.3	HTTPS 证书颁发者不受信任 (QWS 00003)	546
23.4	提供的 Web 服务 URL 尚未更新。请与管理员联系或参见 Query as a Web Service 文档。 (QWS 00004)	546
23.5	XML 内容的无效查询规范 (QWS 00005)	546
23.6	结果对象中无法识别的数据类型: {0} (QWS 00006)	547
23.7	您必须登录到服务器 (QWS 00007)	547
23.8	报表引擎 Web 服务的代理不可用。对此 Web 服务尝试进行的调用未成功。(QWS 00008)	547
23.9	提示选择过程中的问题 (QWS 00009)	548
23.10	上下文选择过程中的问题 (QWS 00010)	548
23.11	无法加载数据源的列表 (QWS 00011)	548
23.12	未授权您设计或编辑查询。\\r\\n 请与管理员联系。(QWS 02718)	549
<b>24</b>	<b>Explorer (PS) 错误消息.</b>	<b>550</b>
24.1	PS 10001 - PS 15010.	550
24.1.1	系统无法使您登录。(PS 10001)	550
24.1.2	由于登录标记无效, 您无法登录到系统中。(PS 10002)	550
24.1.3	由于缺少登录凭据, 您无法登录到系统中。(PS 10003)	551
24.1.4	Explorer Web 应用程序无法从收到的 Web 客户端请求中获取 Explorer 服务。(PS 10004)	551
24.1.5	您的用户配置文件不允许执行该请求。(PS 10005)	551
24.1.6	Explorer 无法获取服务。(PS 10006)	552
24.1.7	Explorer 无法初始化服务定位器。(PS 10007)	552
24.1.8	Explorer 无法获取其配置。(PS 10008)	552
24.1.9	登录时出错。(PS 15002)	553
24.1.10	SSO 配置文件中缺少字符串属性“{0}”。(PS 15003)	553
24.1.11	SSO 配置文件中缺少布尔值属性“{0}”。(PS 15004)	553
24.1.12	SSO 配置文件中缺少列表属性“{0}”。(PS 15005)	553
24.1.13	无法找到任何用于登录的凭据。(PS 15006)	554
24.2	PS 20000 - PS 20015.	554
24.2.1	未找到数据源文件。(PS 20001)	554
24.2.2	读取 Universe 时出错。(PS 20002)	554
24.2.3	从 CMS (中央管理服务器) 获取 Universe 时出错。(PS 20003)	555
24.2.4	未找到信息空间。(PS 20004)	555
24.2.5	无法读取信息空间属性。(PS 20005)	555
24.2.6	无法获取信息空间并在“主页”选项卡中显示这些空间。(PS 20006)	556

24.2.7	无法开始建立索引。( PS 20007 )	556
24.2.8	无法获取对所请求资源的锁定。( PS 20008 )	556
24.2.9	无法释放对所请求资源的锁定。( PS 20009 )	557
24.2.10	注销期间出现服务器错误。( PS 20010 )	557
24.2.11	在计划索引建立时服务器出错。( PS 20011 )	557
24.2.12	获取用户配置文件时服务器出错。( PS 20012 )	558
24.2.13	取消索引建立任务时服务器出错。( PS 20013 )	558
24.2.14	对此信息空间的访问受限。( PS 20014 )	558
24.3	PS 30000 - PS 30020	559
24.3.1	信息空间名称不能为空。( PS 30001 )	559
24.3.2	已存在具有相同名称的信息空间。( PS 30002 )	559
24.3.3	无法访问资源库。( PS 30003 )	559
24.3.4	无法在没有维或度量的情况下创建信息空间。( PS 30004 )	560
24.3.5	为信息空间计划确认密码失败。( PS 30005 )	560
24.3.6	测试对象时, 查询返回多个记录集。( PS 30006 )	560
24.3.7	在测试对象时, 查询生成了一个 Web Intelligence 报表引擎异常。( PS 30007 )	561
24.3.8	检索公共和收藏夹 CMS ( 中央管理服务器 ) 文件夹时出现问题。( PS 30008 )	561
24.3.9	获取信息空间列表时出现问题。( PS 30009 )	561
24.3.10	获取信息空间计划详细信息时出现问题。( PS 30010 )	562
24.3.11	没有足够权限在指定的文件夹下保存信息空间。( PS 30011 )	562
24.3.12	无法使用以下对象, 不支持提示。( PS 30012 )	562
24.3.13	必须先选择上下文, 然后才能继续。( PS 30013 )	563
24.3.14	没有足够权限在指定的文件夹下删除信息空间。( PS 30015 )	563
24.3.15	没有足够权限删除此信息空间。( PS 30016 )	563
24.3.16	无法使用此电子表格。( PS 30017 )	564
24.3.17	无法使用此电子表格, 原因是它不包含任何维。( PS 30019 )	564
24.4	PS 40000 - PS 40010	564
24.4.1	搜索失败。( PS 40001 )	564
24.4.2	无法加载最新版本的搜索索引。( PS 40002 )	565
24.4.3	无法执行搜索, 匹配的结果太多。( PS 40003 )	565
24.4.4	数据提供者执行搜索查询失败, 因为通配词匹配的词对一个信息空间而言过多。( PS 40004 )	565
24.5	PS 50000 - PS 50310	566
24.5.1	无法获取更多值。( PS 50001 )	566
24.5.2	无法生成统计图。( PS 50002 )	566
24.5.3	无法获取度量列表。( PS 50003 )	566
24.5.4	无法在“发掘”选项卡中检索构面。( PS 50004 )	567
24.5.5	无法获取数据表值。( PS 50005 )	567
24.5.6	无法开始发掘信息空间。( PS 50006 )	567
24.5.7	无法加载最新版本的信息空间导航索引。( PS 50007 )	568

24.5.8	无法停止发掘信息空间。( PS 50008 )	568
24.5.9	无法执行搜索, 匹配的结果太多。( PS 50009 )	568
24.5.10	无法执行搜索, 匹配的结果太多。( PS 50010 )	569
24.5.11	Unable to start exploring that Information Space since it does not contain any data. ( 无法开始浏览该信息空间, 因为它不包含任何数据。 ) ( PS 50011 )	569
24.5.12	尝试执行导出请求时出现服务器错误。( PS 50100 )	569
24.5.13	尝试检索导出结果时出现服务器错误。( PS 50101 )	570
24.5.14	尝试取消导出任务时出现服务器错误: 请求中未提供任务标识符。( PS 50102 )	570
24.5.15	服务器无法识别此导出格式。( PS 50103 )	570
24.5.16	服务器无法识别导出请求中的目标。( PS 50104 )	571
24.5.17	指定的导出格式和目标不兼容。( PS 50105 )	571
24.5.18	与数据提供者交互时出现服务器错误。( PS 50106 )	571
24.5.19	导出引擎收到的某些数据无效或不受支持, 或者请求未遵循预期的语法。( PS 50107 )	572
24.5.20	与数据提供者交互时出现服务器错误。( PS 50108 )	572
24.5.21	对于此导出, 当前数据集太大。( PS 50109 )	572
24.5.22	处理提示输入时发生服务器错误。( PS 50200 )	573
24.5.23	分析提示时出现服务器错误。( PS 50201 )	573
24.5.24	提交提示输入时出现服务器错误。( PS 50202 )	573
24.5.25	缺少某些提示输入。( PS 50203 )	574
24.5.26	提示输入无效。( PS 50204 )	574
24.5.27	保存提示输入时出现服务器错误。( PS 50205 )	574
24.5.28	选定的对象不兼容。( PS 50206 )	575
24.5.29	加载信息空间失败。( PS 50300 )	575
24.5.30	加载信息空间索引失败。( PS 50301 )	575
24.5.31	初始化数据提供者会话失败。( PS 50302 )	576
24.5.32	信息空间基于不存在的数据源。( PS 50303 )	576
24.5.33	信息空间不包含任何构面。( PS 50304 )	576
24.5.34	信息空间不包含任何数据。( PS 50305 )	577
24.5.35	应用对象级别安全性失败。( PS 50306 )	577
24.5.36	应用个性化设置失败。( PS 50307 )	577
24.5.37	对基础数据访问层的请求失败。( PS 50308 )	578
24.6	PS 60000 - PS 60310	578
24.6.1	此端点不支持所调用的方法。( PS 60001 )	578
24.6.2	所调用的方法需要标记。( PS 60002 )	578
24.6.3	Web 应用程序分析响应时遇到错误。( PS 60003 )	579
24.6.4	调用的端点不存在。( PS 60004 )	579
24.6.5	该请求导致分析问题。( PS 60101 )	579
24.6.6	该请求中缺少参数。( PS 60102 )	580
24.6.7	该请求格式不正确。( PS 60103 )	580

24.6.8	创建或更新信息空间数据块区时出错。( PS 60201 )	580
24.6.9	打开空间时出错。建立信息空间索引失败。( PS 60301 )	581
24.7	PS 70000 - PS 70003.	581
24.7.1	书签不存在。( PS 70001 )	581
24.7.2	无法打开此信息空间。( PS 70002 )	581
24.7.3	无法打开书签。( PS 70003 )	582
24.8	PS 80000 - PS 80105.	582
24.8.1	未能打开该合集。( PS 80001 )	582
24.8.2	未能删除该合集。( PS 80002 )	582
24.8.3	未能保存或删除该合集，因为存在并发访问。请稍后再试。( PS 80003 )	583
24.8.4	没有创建合集的足够权限。( PS 80101 )	583
24.8.5	没有打开合集的足够权限。( PS 80102 )	583
24.8.6	没有编辑合集的足够权限。( PS 80103 )	584
24.8.7	没有保存合集的足够权限。( PS 80104 )	584
24.8.8	没有删除合集的足够权限。( PS 80105 )	584
<b>25</b>	<b>报表转换工具 ( RCT ) 错误消息.</b>	<b>585</b>
25.1	未知错误 ( RCT 00001 )	585
25.2	用户已取消转换 ( RCT 00011 )	585
25.3	尝试启动转换服务器时发生错误。( RCT 00013 )	586
25.4	发布失败 ( RCT 00014 )	586
25.5	未找到源服务器或服务器可能已关机。( RCT 00016 )	586
25.6	未找到目标服务器或服务器可能已关机。( RCT 00017 )	587
25.7	源用户名无效。( RCT 00018 )	587
25.8	目标用户名无效。( RCT 00019 )	587
25.9	源密码无效。( RCT 00020 )	588
25.10	目标密码无效。( RCT 00021 )	588
25.11	源的登录名、密码或端口不正确。( RCT 00022 )	588
25.12	目标的登录名、密码或端口不正确。( RCT 00023 )	589
25.13	源无效 ( RCT 00024 )	589
25.14	目标无效 ( RCT 00025 )	589
25.15	选择一个连接以继续审核，或取消选中该复选框。( RCT 00026 )	590
25.16	无法打开此文件：( RCT 00027 )	590
25.17	未找到文件。请验证文件名。( RCT 00028 )	590
25.18	文件名无效。( RCT 00029 )	591
25.19	roc 文件无效。请选择有效的 roc 文件。( RCT 00030 )	591
25.20	文件无效。(文件是否已损坏？) 请选择有效的 roc 文件。( RCT 00031 )	591
25.21	文件名无效。( RCT 00032 )	592
<b>26</b>	<b>RESTful Web 服务 ( RWS ) 错误消息.</b>	<b>593</b>
26.1	RWS 00002 - RWS 00010.	593

26.1.1	常规服务器错误。( RWS 00002 )	593
26.1.2	客户端输入错误。( RWS 00003 )	593
26.1.3	禁止 ( RWS 00004 )	594
26.1.4	未找到 ( RWS 00005 )	594
26.1.5	无法创建服务。有关详细信息，请查看服务器日志。( RWS 00006 )	594
26.1.6	调用服务时发生未知错误。有关详细信息，请查看服务器日志。( RWS 00007 )	595
26.1.7	HTTP 标头不包含 X-SAP-LogonToken 属性。( RWS 00008 )	595
26.1.8	未找到资源：{0} ( RWS 00009 )	595
26.1.9	对请求的对象，资源不受支持。( RWS 00010 )	596
26.2	RWS 00011 - RWS 00026	596
26.2.1	会话标记超时值无效：{0}。( RWS 000011 )	596
26.2.2	未找到 ID 为 {0} 的 InfoObject。( RWS 000012 )	596
26.2.3	对象重复 ( RWS 000013 )	597
26.2.4	没有名为“{0}”的关系。( RWS 000015 )	597
26.2.5	PJS 服务 bean 中未提供服务器会话。( RWS 000016 )	597
26.2.6	编码失败。( RWS 000017 )	598
26.2.7	{0} 为 NULL。( RWS 000018 )	598
26.2.8	非法参数：{0} ( RWS 0000 9 )	598
26.2.9	无法序列化类型为 {0} 的值。( RWS 000020 )	599
26.2.10	未结束的字符串。( RWS 000021 )	599
26.2.11	日期格式不正确：{0}。( RWS 000022 )	599
26.2.12	时间格式不正确：{0}。( RWS 000023 )	600
26.2.13	日期时间格式不正确：{0}。( RWS 000024 )	600
26.2.14	无法反序列化类型为 {0} 的值。( RWS 000025 )	600
26.2.15	无法获取属性名称。名称为 NULL 或空。( RWS 000026 )	601
26.3	RWS 00031 - RWS 00051	601
26.3.1	模型错误。( RWS 000031 )	601
26.3.2	没有 Setter。( RWS 000032 )	601
26.3.3	Getter 不能有以下参数：{0}。( RWS 000033 )	602
26.3.4	Setter 必须只有一个参数 {0}。( RWS 000034 )	602
26.3.5	Setter {0} 与 Getter {1} 的类型不相同。( RWS 000035 )	602
26.3.6	源 {0} + 目标 {1}。( RWS 000036 )	603
26.3.7	未实现引用相等性。( RWS 000037 )	603
26.3.8	未实现在基于 Hash 的集合中的用法。( RWS 000038 )	603
26.3.9	类 {0} 不是模型类。( RWS 000039 )	604
26.3.10	属性“{0}”无法绑定到两个字段：{1} 和 {2}。( RWS 000040 )	604
26.3.11	属性“{0}”无法绑定到两个 get ( 或 set ) 方法：{1} 和 {2}。( RWS 000041 )	604
26.3.12	模型至少包含 1 个只写属性。名称：{0}，方法：{1}。( RWS 000042 )	605
26.3.13	类 {0} 没有可访问的不含参数的构造函数。( RWS 000043 )	605

26.3.14	合成属性 {1} 的 {0} 对象为 NULL。( RWS 000044 )	605
26.3.15	无法将属性 "{0}" 插入到类型 {2} 的字段 {1} 中。( RWS 000045 )	606
26.3.16	属性名称已存在: {0} ( RWS 000046 )	606
26.3.17	GUID 不得包含路径分隔符 "/" ( RWS 000047 )	606
26.3.18	不存在类 {0} 的类型 ( RWS 000048 )	607
26.3.19	空过滤器。( RWS 000049 )	607
26.3.20	过滤器不能将 "{0}" 与其他任何过滤器字符串结合使用。( RWS 000050 )	607
26.3.21	创建了重复的 {0} 实例。( RWS 000051 )	608
26.4	RWS 00052 - RWS 00075.	608
26.4.1	请求无效。( RWS 00052 )	608
26.4.2	未授权 ( RWS 00053 )	609
26.4.3	需要付款。( RWS 00054 )	609
26.4.4	禁止 ( RWS 00055 )	609
26.4.5	未找到。( RWS 00056 )	610
26.4.6	方法不允许 ( RWS 00057 )	610
26.4.7	不可接受, ( RWS 00058 )	610
26.4.8	需要代理身份验证。( RWS 00059 )	611
26.4.9	请求超时。( RWS 00060 )	611
26.4.10	冲突 ( RWS 00061 )	611
26.4.11	消失 ( RWS 00062 )	612
26.4.12	需要长度。( RWS 00063 )	612
26.4.13	需要长度。( RWS 00063 )	612
26.4.14	预设条件失败。( RWS 00064 )	613
26.4.15	请求实体太大。( RWS 00065 )	613
26.4.16	请求 URI 太长。( RWS 00066 )	613
26.4.17	媒体类型不受支持。( RWS 00067 )	614
26.4.18	请求的范围不可满足。( RWS 00068 )	614
26.4.19	预期失败。( RWS 00069 )	614
26.4.20	内部服务器错误。( RWS 00070 )	615
26.4.21	未实现。( RWS 00071 )	615
26.4.22	网关无效。( RWS 00072 )	615
26.4.23	服务不可用。( RWS 00073 )	616
26.4.24	网关超时。( RWS 00074 )	616
26.4.25	HTTP 版本不受支持。( RWS 00075 )	616
26.5	RWS 00076 - RWS 00080.	617
26.5.1	登录无法继续, 因为已有会话关联到该请求。( RWS 000076 )	617
26.5.2	当前不支持您选择的身份验证方案。( RWS 000077 )	617
26.5.3	凭据无法解码。( RWS 000078 )	617
26.5.4	请验证输入。( RWS 000079 )	618
26.5.5	Cannot bind unknown attribute {0} to method {1}. (RWS00080)	618

<b>27</b>	<b>翻译工具错误消息 ( TMT )</b>	<b>619</b>
27.1	翻译管理工具 ( TMT ) 错误	619
27.1.1	对象类型不可翻译 ( TMT10000 )	619
27.1.2	没有为类型“{0}”定义翻译插件 ( TMT10010 )	619
27.1.3	无法为类型“{0}”加载翻译插件 ( TMT10020 )	620
27.1.4	“{0}”是只读对象 ( TMT10030 )	620
27.1.5	意外的 I/O 异常 ( TMT10040 )	620
27.1.6	您无权翻译“{0}” ( TMT10050 )	621
27.1.7	无效的用户权限 ( TMT 20050 )	621
27.1.8	您无权使用此文档。 \n\n 此文档属于另一个 CMS。除非连接到导出此文档的源 CMS，否则您不能打开此文档。 ( TMT 20070 )	621
<b>28</b>	<b>Universe 错误消息</b>	<b>622</b>
28.1	Universe 管理 ( UNM ) 错误消息	622
28.1.1	可能存在不一致情况。(UNM0001)	622
28.1.2	不正确的数字格式 ( UNM0002 )	622
28.1.3	引号丢失 "... " (UNM0003)	623
28.1.4	双引号丢失 "... " (UNM0004)	623
28.1.5	右括号丢失 {...} (UNM0005)	623
28.1.6	函数名后的左圆括号丢失 ( UNM0006 )	624
28.1.7	右圆括号丢失 ( UNM0007 )	624
28.1.8	参数丢失 ( UNM0008 )	624
28.1.9	参数数量不正确 ( UNM0009 )	625
28.1.10	字符不正确 ( UNM0010 )	625
28.1.11	缩进不正确 ( UNM0011 )	625
28.1.12	操作数不兼容 ( UNM0012 )	626
28.1.13	变量定义中的环路 ( UNM0013 )	626
28.1.14	返回类型与用户对象类型不兼容。(UNM0014)	626
28.1.15	语法错误 ( UNM0015 )	627
28.1.16	不能以同样的名称创建两个用户对象。(UNM0016)	627
28.2	Universe ( UNV ) 错误消息	627
28.2.1	服务器没有响应。(UNV0017)	628
28.2.2	服务器没有响应。( UNV0018 )	628
28.2.3	此别名用于表。(UNV0031)	628
28.2.4	关联表不存在。(UNV0032)	629
28.2.5	此对象已存在。(UNV0035)	629
28.2.6	找不到策略连接。(UNV0049)	629
<b>29</b>	<b>升级管理工具 ( UMT ) 错误消息</b>	<b>631</b>
29.1	UMT 00001	631
29.1.1	在重新启动升级管理工具之前，选择的新语言不会生效。( UMT 00001 )	631

29.2	UMT 00301 - 00304.....	631
29.2.1	此对象升级过程中已经创建了标题为“{0}”，类型为“{1}”的另一个对象。( UMT 00301 ).....	631
29.2.2	此对象升级过程中已经创建了标题为“{0}”，类型为“{1}”的另一个对象。( UMT 00302 ).....	632
29.2.3	升级期间将不提交此对象。这是设计导致的行为，不是错误。( UMT 00303 ).....	632
29.2.4	在此对象的升级过程中，已经排除了提交标题为“{0}”，类型为“{1}”的另一个对象。这不是错误。这不是错误。( UMT 00304 ).....	632
29.3	UMT 10001 - 10007.....	633
29.3.1	只有管理员才能更改参数。( UMT 10001 ).....	633
29.3.2	已出现警告。无法获得更多详细信息。( UMT 10002 ).....	633
29.3.3	没有找到文件“{0}”。请检验给定的文件名是否正确。( UMT 10003 ).....	633
29.3.4	不提交此对象。这是升级过程的一部分，不是错误。( UMT 10004 ).....	634
29.3.5	此对象不作为标题为“{0}”，类型为“{1}”的另一个对象的升级过程的一部分提交。这不是错误。这不是错误。( UMT 10005 ).....	634
29.3.6	对于通过第三方身份验证映射入的用户和组，使用名称 ( 而非 CUID ) 检测用户或组是否已在目标处存在。( UMT 10006 ).....	634
29.3.7	除非启动或启用以下服务，否则升级过程无法继续：( UMT 10007 ).....	635
29.4	UMT 10101 - 10105.....	635
29.4.1	您以非系统管理员用户身份登录到源 CMS。无法导出无权访问的对象。建议以系统管理员身份运行升级管理工具。( UMT 10101 ).....	635
29.4.2	您已以非系统管理员的用户身份登录目标 CMS。由于安全权限的限制，某些对象可能提交失败。( UMT 10102 ).....	635
29.4.3	您以非系统管理员用户身份登录到源 CMS 和目标 CMS。无法导出或提交无权访问的对象。建议以系统管理员身份运行升级管理工具。( UMT 10103 ).....	636
29.4.4	您以非系统管理员用户身份登录到源 XI Release 2 CMS。无法导出无权访问的对象。此外，也不会导出用户密码。建议以系统管理员身份运行升级管理工具。( UMT 10104 ).....	636
29.4.5	您以非系统管理员用户身份登录到源 CMS 和目标 CMS。无法导出或提交无权访问的对象。此外，也不会导出用户密码。建议以系统管理员身份运行升级管理工具。( UMT 10105 ).....	636
29.5	UMT 20001 - 20016.....	637
29.5.1	无法识别对象 ID：{0} ( UMT 20001 ).....	637
29.5.2	已出错。无法获得更多详细信息。( UMT 20002 ).....	637
29.5.3	应用升级管理工具应用程序插件更改失败。错误是： ( UMT 20003 ).....	637
29.5.4	发生意外错误。( UMT 20004 ).....	638
29.5.5	发生了类型为“{0}”的意外错误。( UMT 20005 ).....	638
29.5.6	无法从对象管理器获取 CUID 为“{0}”的对象。( UMT 20006 ).....	638
29.5.7	无法获取“{0}”的 CUID。错误为：{1} ( UMT 20007 ).....	639
29.5.8	权限不足，无法获取升级管理工具应用程序对象。请用对升级管理工具应用程序对象有查看权限的用户身份登录。( UMT 20008 ).....	639
29.5.9	检测到升级管理工具附属项目之间存在内部不一致。对象：{0}，属性：{1}，意外值：{2}。( UMT 20009 ).....	639
29.5.10	检测到与升级管理工具关联的插件之间存在内部不一致。至少有插件“{1}”和“{2}”使用提示名称“{0}”。( UMT 20010 ).....	640



29.5.11	检测到与升级管理工具关联的插件之间存在内部不一致。插件“{1}”中的提示名称“{0}”包含一个或多个无效字符。( UMT 20011 )	640
29.5.12	版本检查失败。源系统或源 BIAR 文件必须属于较旧的版本。目标系统必须属于当前版本。( UMT 20012 )	640
29.5.13	版本检查失败。源系统必须是当前版本。( UMT 20013 )	641
29.5.14	版本检查失败。源系统的版本必须是 XI Release 2 或更高版本。( UMT 20014 )	641
29.5.15	在浏览器中打开“帮助”失败。( UMT 20015 )	641
29.5.16	当前未将升级管理工具配置为使用 WinAD。请参考升级指南以了解如何正确设置 WinAD 身份验证。( UMT 20016 )	642
29.6	UMT 20106 - 20112	642
29.6.1	要执行完整升级，必须以系统管理员的身份登录源 CMS。( UMT 20106 )	642
29.6.2	要执行完整升级，必须以系统管理员的身份登录到目标 CMS。( UMT 20107 )	642
29.6.3	要执行完整升级，必须以系统管理员的身份登录源 XI Release 2 CMS。( UMT 20108 )	643
29.6.4	所有源输入文件资源库服务器均不可用。请检查源系统，并确保 FRS 服务器正在运行。( UMT 20109 )	643
29.6.5	所有源输出文件资源库服务器均不可用。请检查源系统，并确保 FRS 服务器正在运行。( UMT 20110 )	643
29.6.6	所有目标输入文件资源库服务器均不可用。请检查目标系统，并确保 FRS 服务器正在运行。( UMT 20111 )	644
29.6.7	所有目标输出文件资源库服务器均不可用。请检查目标系统，并确保 FRS 服务器正在运行。( UMT 20112 )	644
29.7	UMT 20201 - 20215	644
29.7.1	检测到了无效的升级模式。请参阅文档获取可接受模式列表。( UMT 20201 )	644
29.7.2	源系统名称不得为空。( UMT 20202 )	645
29.7.3	源系统用户名不得为空。( UMT 20203 )	645
29.7.4	源系统身份验证不得为空。( UMT 20204 )	645
29.7.5	目标 CMS 名称不得为空。( UMT 20205 )	646
29.7.6	目标用户名不得为空。( UMT 20206 )	646
29.7.7	目标身份验证类型不得为空。( UMT 20207 )	646
29.7.8	BIAR 文件路径不能为空。( UMT 20208 )	647
29.7.9	无法找到 BIAR 文件路径中指定的目录。请验证路径。( UMT 20209 )	647
29.7.10	BIAR 文件路径无效。请验证路径。( UMT 20210 )	647
29.7.11	无法找到指定的 BIAR 文件。请检查文件路径。( UMT 20211 )	648
29.7.12	日志文件路径不能为空。( UMT 20212 )	648
29.7.13	日志文件路径无效。请验证路径。( UMT 20213 )	648
29.7.14	提示“{0}”无效。请参阅文档获取可接受提示的列表。( UMT 20214 )	649
29.7.15	无法找到日志文件路径中指定的目录。请验证路径。( UMT 20215 )	649
30	<b>Web Intelligence 错误消息</b>	<b>650</b>
30.1	Web Intelligence (WIJ) 错误消息	650

30.1.1	需要使用公式编辑器创建公式。( 错误 : WIJ 10000 )	650
30.1.2	不能创建与现有的文档对象具有相同名称的变量。给该新变量起一个不同的名称。( 错误 : WIJ 10001 )	650
30.1.3	不能根据相对于此报表部件定位的块、单元格或节来相对定位此报表部件。在下拉列表中选择不同的块、单元格或节, 或取消选择“相对”选项。( WIJ 10500 )	651
30.1.4	Web Intelligence 需要 Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2_01。当前安装的 JRE 为 {0}。请与管理员联系以升级到 1.4.2_01, 或者, 如果已安装了所需的版本, 请在 [Java 插件控制面板] 中选择 [默认 VM] 条目。( WIJ 11111 )	651
30.1.5	解码文档时出错。请尝试使用 BI 启动板打开该文档, 或联系管理员获取更多信息。( WIJ 20000 )	652
30.1.6	刷新和打开文档时发生异常问题。数据源已修改或删除, 或者关于该文档的提示没有选择值。( WIJ 20001 )	652
30.1.7	意外错误。如果无法重新连接到服务器, 请关闭 Intefactive Analysis 会话, 然后重新启动。( WIJ 20002 )	652
30.1.8	无法获取当前报表的第一页。\\n 请检查报表的有效性。( 错误 WIJ 20003 )	653
30.1.9	当前查询包含不可解析的对象。查询将被更新。( WIJ 20004 )	653
30.1.10	当前请求返回了损坏的数据。若需更多信息, 请与系统管理员联系 ( WIJ 20005 )	653
30.1.11	无法连接应用程序服务器。若需更多信息, 请与系统管理员联系 ( WIJ 20010 )	654
30.1.12	要复制的 {0,number} MB 报表元素太大, 无法导出到外部应用程序。\\n 允许的最大大小为 {1,number} MB。( 错误 : WIJ 30004 )	654
30.1.13	您的用户配置文件未授予您访问文档域以保存公司文档的权限。请将此文档保存为个人文档, 或与 Business Objects 管理员联系 ( 错误 WIJ 40000 )	654
30.1.14	此文档中的查询为空。在运行查询之前, 请检查查询选项卡上的“结果对象”窗格是否包含对象 ( 错误 WIJ 30000 )	655
30.1.15	此文档中的至少一个查询为空。在运行查询之前, 请检查每个查询选项卡上的“结果对象”窗格是否包含对象 ( 错误 WIJ 30001 )	655
30.1.16	内存不足。缩小浏览器窗口大小或重新启动报表面板。( WIJ 30003 )	655
30.1.17	您的用户配置文件不允许保存个人文档或公司文档。若需更多信息, 请与系统管理员联系。( WIJ 40001 )	656
30.1.18	发生意外错误。( WIJ 44444 )	656
30.1.19	此版本的 Web Intelligence 胖客户端不是最新版本, 无法连接到此系统 ( 错误 WIJ 50003 )。必须通过单击 <a href="{0}">此处</a> 升级 Web Intelligence 胖客户端。	656
30.1.20	发送到服务器的信息包含无效字符。使用“撤销”按钮取消最后对文档所作的更改, 然后重试。( 错误 : WIJ 55555 )	657
30.1.21	会话已超时。文档 {文档名}.wid 已自动保存到“收藏夹”\\“~InteractiveAnalysis”文件夹中。单击“还原”可以获取该文档。( WIJ 60001 )	657
30.1.22	会话超时, 但无法自动保存文档, 因为未分配以下安全权限 ( WIJ 60002 ) : {权限列表}	658
30.1.23	由于服务器问题, 无法获取文档 ( WIJ 77777 )	658
30.1.24	中央管理系统未正常工作。若需更多信息, 请与系统管理员联系。( WIJ 77779 )	658
30.1.25	会话超时。请关闭 Java 界面并再次登录。( WIJ 77778 )	659

30.2	Web Intelligence 桌面 ( WIO ) 错误消息.....	659
30.2.1	Web Intelligence 桌面无法登录。( WIO 00001 ) .....	659
30.2.2	无法打开超级链接 ( WIO 00002 ) .....	660
30.2.3	没有更多的可用内存。( WIS 30280 ) ( WIO 30280 ) .....	660
30.2.4	无法继续，因为内存不足。请关闭文档以释放内存。( WIO 30284 ) .....	660
30.3	Web Intelligence 服务器 ( WIS ) 错误消息.....	661
30.3.1	此文档中的查询为空。( WIS 30000 ) .....	661
30.3.2	此文档中至少有一个查询为空。( WIS 30001 ) .....	661
30.3.3	您的安全配置文件不包含编辑查询的权限。( WIS 30251 ) .....	662
30.3.4	您的安全配置文件不包含编辑此文档的权限。( WIS 30252 ) .....	662
30.3.5	您的安全配置文件不包含刷新此文档的权限。( WIS 30253 ) .....	662
30.3.6	您的安全配置文件不包含刷新值列表的权限。( WIS 30254 ) .....	663
30.3.7	您的安全配置文件不包含使用值列表的权限。( WIS 30255 ) .....	663
30.3.8	您的安全配置文件不包含查看由查询生成的 SQL 的权限。( WIS 30256 ) .....	663
30.3.9	您的安全配置文件不包含使用公式语言的权限。( WIS 30257 ) .....	664
30.3.10	您的安全配置文件不包含执行钻取分析的权限。( WIS 30258 ) .....	664
30.3.11	您的安全配置文件不包含扩大分析范围的权限。( WIS 30259 ) .....	664
30.3.12	调用 {api_name} API 时发生内部错误。( WIS 30270 ) .....	665
30.3.13	达到最大二进制输出大小限制。请联系 BusinessObjects 管理员。( WIS 30271 ) .....	665
30.3.14	达到最大二进制输出大小限制。请联系 BusinessObjects 管理员。( WIS 30272 ) .....	665
30.3.15	无法生成查询或生成报表。( WIS 30351 ) .....	666
30.3.16	具有此名称的查询已存在。( WIS 30371 ) .....	666
30.3.17	Web Intelligence 服务器内存已满。请注销，稍后再尝试连接。如果问题仍存在，请与 Business Objects 系统管理员联系。( 错误: ERR_WIS_30280 ) ( WIS 30280 ) .....	666
30.3.18	Web Intelligence 服务器繁忙。请保存任何暂挂的更改，稍后重试。如果问题仍然存在，请与 BusinessObjects 管理员联系。( 错误: ERR_WIS_30284 ) ( WIS 30284 ) .....	667
30.3.19	Web Intelligence 服务器内存不足，文档已被关闭。如果问题仍然存在，请与 Business Objects 管理员联系。( 错误: ERR_WIS_30285 ) ( WIS 30285 ) .....	667
30.3.20	You cannot edit this document because the query property option "Allow other users to edit the query" was not enabled when the document was created. ( 您不能编辑此文档，因为在创建此文档时没有启用查询属性选项“允许其他用户编辑所有查询”。 ) ( WIS 30381 ) .....	667
30.3.21	WIQT 生成了一个内部错误。( WIS 30551 ) .....	668
30.3.22	用户的 WIQT 会话已超时。请注销并重新登录到 BI 启动板。( WIS 30553 ) .....	668
30.3.23	没有更多可用的 WIQT 服务器。登录的并发用户已达到最大数量。( WIS 30554 ) .....	668
30.3.24	用户的安全配置文件不包含将文档保存为公司文档或通过使用 BI 启动板发送文档的权限。( WIS 30555 ) .....	669
30.3.25	具有此名称的公司文档已存在。您的安全配置文件不包含删除其他用户创建的公司文档的权限。( WIS 30556 ) .....	669
30.3.26	资源库中没有具有此名称的文档。请指定其他文档名。( WIS 30557 ) .....	669

30.3.27	无法对此文档执行期望的操作。(WIS 30650)	670
30.3.28	无法加载 XML 文档。(WIS 30751)	670
30.3.29	无法打开此文档的 XML 文件。请与管理员联系。(WIS 30752)	671
30.3.30	无法分析文档。与您的管理员联系。(WIS 30753)	671
30.3.31	无法迁移 Web Intelligence 2.x 文档。(WIS 30761)	671
30.3.32	无法迁移此文档。原始的 Web Intelligence 2.x 文档的查询和报表不同步。请尝试刷新并保存原始文档；然后再次尝试迁移。(WIS 30762)	672
30.3.33	由于 WIQT 模块返回了错误，因此无法迁移 Web Intelligence 2.x 文档。与您的管理员联系。(WIS 30763)	672
30.3.34	您的用户配置文件没有为您提供相应权限以访问保存公司文档的文档域。请将此文档保存为个人文档，或与 Business Objects 管理员联系(WIS 40000)	673
30.4	Web Intelligence 桌面 HTML 界面 ( WIH ) 错误消息	673
30.4.1	无法保存文档。(WIH 00014)	673
30.4.2	会话已超时。文档 {文档名}.wid 已自动保存在“收藏夹”\“~WebIntelligence”文件夹中。单击“还原”可以获取该文档。( WIH 00015 )	674
30.4.3	会话超时，但无法自动保存文档，因为未分配以下安全权限 ( WIH 00016 ) : {权限列表}	674
30.5	ReportEngine Web Intelligence (RWI) 错误消息	674
30.5.1	RWI 00000 至 RWI 00314.	675
30.5.2	RWI 00315 至 RWI 00605.	682
30.5.3	RWI 00606 至 RWI 00850.	689
30.6	自定义数据源 ( CDS ) 框架错误消息	696
30.6.1	自定义数据源用户界面框架错误消息	697
30.6.2	Web 服务自定义数据源插件错误消息	701
30.6.3	自定义数据源框架错误消息	705
<b>31</b>	<b>HTTP 错误.</b>	<b>712</b>
31.1	HTTP 404 错误疑难解答	712
31.2	解决 HTTP 500 错误	712
<b>32</b>	<b>Dashboards 错误消息.</b>	<b>713</b>
32.1	DSL 初始化失败。( XLS 000001 )	713
32.2	无法找到 DSL 服务；请检查 BusinessObjects 安装。( XLS 000002 )	713
32.3	无法连接到 BusinessObjects 服务器；请检查网络连接。( XLS 000003 )	713
32.4	Failed to (de-)serialize data. ( (反) 序列化数据失败。 ) ( XLS 000004 )	714
32.5	Failed to serialize exception: {0}. ( 序列化异常“{0}”失败。 ) ( XLS 000005 )	714
32.6	未找到数据源 ( {0} - {1} )。( XLS 000006 )	714
32.7	无法加载 Dashboards DSL 库。( XLS 000007 )	715
32.8	无法加载会话。( XLS 000008 )	715
32.9	请求处理失败。( XLS 000009 )	715
32.10	找不到 {0} InfoObject : {1}。请验证它是否存在，并且您是否拥有相应权限。( XLS 000010 )	716

32.11	找不到 Universe 的数据连接信息：{0} (XLS 000011)	716
32.12	未知服务器错误。请稍后重试。(XLS 000012)	716
32.13	Dashboards 服务器配置属性无效：{0} (XLS 000013)	717
32.14	找不到或无法加载 Dashboards 服务器配置文件。(XLS 000014)	717
32.15	查询生成了多个 SQL 语句，但系统不支持多个语句。请修改查询。(XLS 000015)	717
32.16	不支持合并查询。(XLS 000016)	718
32.17	高速缓存文件路径无效。(XLS 000017)	718
32.18	初始化 Dashboards 处理服务器失败。(XLS 000018)	718
32.19	当前用户不具备对象 {1} 的权限 {0} (XLS 000019)	719
32.20	DSL 无法创建提供者 (XLS 000020)	719
32.21	无法连接服务器。请登录然后重试。(XLW 000001)	719
32.22	无法与服务器通信。请重试。如果问题仍存在，请联系系统管理员或技术支持。(XLW 000002)	720
32.23	未能读取请求 ({0})。(XLW 000003)	720
<b>33</b>	<b>平台搜索错误消息</b>	<b>721</b>
33.1	尚未实施新文档提取版本。请联系系统管理员。(PSS 00002)	721
33.2	由于未知原因，{0} 提取失败。请联系系统管理员。(PSS 00003)	721
33.3	提取 SI_ID 为 {0} 的对象时，发生了“内存不足”错误。请检查文档大小。(PSS 00004)	722
33.4	索引建立失败，因为启用了多个索引引擎 (PSS 01001)。	722
33.5	索引建立失败。可能所有索引引擎都被禁用 (PSS 01002)。	722
33.6	索引未准备就绪。请稍后再试 (PSS 01004)。	723
33.7	此字符串太过一般。请提供更为具体的字符串。(PSS 02001)	723
33.8	搜索字符串为空。请输入有效的搜索字符串 (PSS 02003)。	723
33.9	搜索字符串无效。有关支持的搜索语法的信息，请查看文档 (PSS 02004)。	724
33.10	服务器正忙。请稍后再试 (PSS 02005)。	724
33.11	提取 {0} 的摘要失败。(PSS 03002)	724
33.12	提取 {0} 的内容失败。(PSS 03004)	725
33.13	无法提取 SI_ID 为 {0} 的对象，因为该文档可能是包含空注释的 PPT，受密码保护，或者包含不可提取的内容。(PSS 03007)	725
33.14	无法提取 SI_ID 为 {0} 的对象，因为该 PDF 可能包含不可提取的内容。(PSS 03008)	726
33.15	无法提取 SI_ID 为 {0} 的对象，因为该文档可能包含不可提取的内容，或者可能太大。(PSS 03009)	726
33.16	RASFactory 服务未能返回。(PSS 04001)	726
33.17	已经将不受支持的 InfoObject {0} 传递到了 Crystal Reports 提取。(PSS 04003)	727
33.18	关闭 Crystal 报表 {0} 失败。(PSS 04005)	727
33.19	RAS 未能打开文档 {0}。(PSS 04006)	727
33.20	为 Universe 创建上下文失败，并产生了异常：{0}。(PSS 05001)	728

33.21	获取 DataSourceElement 值失败。请确保已创建了 DataSourceName，并且连接可用。( PSS 05002 )	728
33.22	无法为 Universe {0} 创建业务层。原因可能是上下文故障或核心服务不可用。( PSS 05003 )	728
33.23	Interactive Analysis 处理服务器可能已停机。无法创建文档实例。( PSS 06002 )	729
33.24	尚未实施新文档提取版本。请联系系统管理员。( PSS 06004 )	729
33.25	无法关闭 Interactive Analysis 文档 {0}。	729
33.26	Interactive Analysis 处理服务器未能打开文档 {0}。	730
33.27	Interactive Analysis 文档包含不正确的 Universe 连接信息。( PSS 06007 )	730
33.28	Explorer 搜索服务器可能已关闭。无法编译结果。( PSS 07001 )	730
33.29	检索信息空间时发生内部错误。( PSS 07002 )	731
<b>34</b>	<b>监控错误消息</b>	<b>732</b>
34.1	运行探测器时出错 ( MON00001 )	732
34.2	列出探测器时出错 ( MON00002 )	732
34.3	从 ID 为 {0} 的文件读取探测器结果时出错 ( MON00003 )	732
34.4	获取属性/计划/历史记录操作的 URL 时出错 ( MON00004 )	733
34.5	将探测器列表分页时出错 ( MON00006 )	733
34.6	{0} 不是有效的 {1} 值 ( MON00007 )	733
34.7	执行请求时出现异常 ( MON00008 )	734
34.8	从数据库检索趋势数据时出错 ( MON00009 )	734
34.9	列出监测器时出错 ( MON00010 )	734
34.10	检索监测器 {0} 的详细信息时出错 ( MON00011 )	735
34.11	获取监测器“{0}”的状态时出错。( MON00012 )	735
34.12	创建监测器 {0} 时出错 ( MON00013 )	735
34.13	删除监测器 {0} 时出错 ( MON00014 )	736
34.14	创建监测器 {0} 的副本时出错 ( MON00015 )	736
34.15	编辑监测器 {0} 时出错 ( MON00016 )	736
34.16	将监测器列表分页时出错 ( MON00017 )	737
34.17	将监测器 {0} 标记为收藏项时出错 ( MON00018 )	737
34.18	检索最近的警报时出错 ( MON00019 )	737
34.19	检索监测器 {0} 的警报时出错 ( MON00020 )	738
34.20	删除警报时出错 ( MON00021 )	738
34.21	检索警报页的总页数时出错 ( MON00022 )	738
34.22	检索带警报计数的监测器时出错 ( MON00023 )	739
34.23	设置警报“已确认”属性时出错 ( MON00024 )	739
34.24	设置被标记为“已读”的警报时出错 ( MON00025 )	739
34.25	服务器未运行 ( MON00026 )	740
34.26	未知错误 ( MON00027 )	740
34.27	检索 KPI 时出错 ( MON00028 )	740
34.28	刷新托管实体时出错 ( MON00029 )	741

34.29	启用监测器时出错 ( MON00030 )	741
34.30	超时值不能为零或负数 ( MON00031 )	741
34.31	超时值不正确 ( MON00032 )	742
34.32	无法识别输入参数类型“{0}” ( MON00033 )	742
34.33	输入参数不正确: {0} ( MON00034 )	742
34.34	获取探测器 InfoObject 时出错 ( MON00035 )	743
34.35	未找到探测器 InfoObject ( MON00036 )	743
34.36	以下参数缺少 {0} ( MON00037 )	743
34.37	禁用或启用监测器 {0} 时出错 ( MON00039 )	744
34.38	监控服务可能尚未启动, 或可能启动失败。请等待一段时间, 或检查服务状态 ( MON00041 )。	744
34.39	执行探测器时发生异常 ( MON00042 )。	744
34.40	设置响应的格式时出现异常 ( MON00044 )。	745
34.41	建立用户列表时发生错误 ( MON00045 )。	745
34.42	获取 KPI 详细信息时出错。( MON00046 )	745
34.43	获取已同步的实时数据时发生错误 ( MON00047 )。	746
34.44	获取监测器状态时发生错误 ( MON00048 )。	746
34.45	获取探测器运行结果报表时出错 ( MON00049 )	746
34.46	保存探测器时发生错误 ( MON00050 )	747
34.47	显示探测器的属性时出错 ( MON00051 )	747
34.48	保存应用程序属性时发生错误 ( MON00052 )。	747
34.49	显示应用程序的属性时发生错误 ( MON00053 )。	748
34.50	运行数据库备份任务时出错 ( MON00054 )	748
34.51	获取派生量度的详细信息时出错 ( MON00055 )	748
34.52	编辑派生量度时出错 ( MON00056 )	749
34.53	禁用监测器时出错 ( MON00057 )	749
34.54	获取警报时出错。( MON00058 )	749
34.55	创建派生量度时出错。( MON00059 )	750
34.56	设置要在仪表盘上显示的 KPI 时出错。( MON00060 )	750
34.57	获取量度的向下钻取时出错。( MON00061 )	750
34.58	将监测器 {0} 标记为 KPI 时出错。( MON00062 )	751
34.59	将脚本文件上载到探测器时出错。( MON00063 )	751
34.60	选择命令行或脚本文件作为 -scriptbased 参数的输入。不能同时选择这两个选项。 ( MON00064 )	751
34.61	针对基于脚本的探测器, 以下参数的输入格式不正确: {0} ( MON00065 )	752
34.62	基于脚本的探测器缺少以下输入: {0}。( MON00066 )	752
34.63	缺少输入参数 {0} 的值。( MON00067 )	752
34.64	无法获取托管实体的健康状态。( MON00068 )	753
34.65	无法获取层次结构。( MON00069 )	753
34.66	创建探测器时出错。( MON00070 )	753

34.67	删除探测器时出错。( MON00071 )	754
34.68	无法获取拓扑节点的监测器。( MON00072 )	754
34.69	在 InfoStore 中查询图片时出错 ( MON00073 )	754
34.70	具有指定名称的监测器 {0} 已存在 ( MON00074 )	755



# 1 文档历史记录

下表概述了最重要的文档更改。

版本	日期	说明
SAP BusinessObjects Business Intelligence 套件 4.1	2013 年 5 月	本文档的第一个版本。
SAP BusinessObjects Business Intelligence 套件 4.1 支持包 1	2013 年 8 月	本文档的第二个版本。
SAP BusinessObjects Business Intelligence 套件 4.1 支持包 2	2013 年 11 月	本文档的第三个版本。

## 2 管理和安全性错误消息

管理错误消息包括以下范围和类别：

- 管理 ( ADM ) 错误
- 管理向导 ( ADW ) 错误消息
- BI 平台服务器 ( FWB ) 错误消息
- BIP Framework 中间件 ( FWM ) 错误消息
- 安全 ( USR ) 错误

### 2.1 管理 ( ADM ) 错误

管理错误消息包括以下内容：

范围	类别
ADM0012 - ADM 00208	管理错误

### 2.2 管理向导 ( ADW ) 错误消息

管理向导错误消息包括以下内容：

范围	类别
ADW0002 - ADW0025	管理向导错误

### 2.3 BIP Framework 中间件 ( FWM ) 错误消息

BIP Framework 中间件 ( FWM ) 包括以下错误消息类别：

范围	类别
FWM 00001 - FWM 00009	BIP Framework 中间件 ( FWM )
FWM 01001 - FWM 01014	BIP Framework 中间件 ( FWM )
FWM 02001 - FWM 02140	BIP Framework 中间件 ( FWM )
FWM 04002 - FWM 04038	BIP Framework 中间件 ( FWM )
FWM 08001 - FWM 08006	BIP Framework 中间件 ( FWM )

范围	类别
FWM 10001 - FWM 10007	BIP Framework 中间件 ( FWM )
FWM 12001 - FWM 12013	BIP Framework 中间件 ( FWM )
FWM 14001 - FWM 14009	BIP Framework 中间件 ( FWM )
FWM 16001 - FWM 16005	BIP Framework 中间件 ( FWM )
FWM 17001 - FWM 17003	BIP Framework 中间件 ( FWM )

## 2.3.1 FWM 00001 - FWM 00012

### 2.3.1.1 ( FWM 00001 ) 传输错误：通信故障。

#### 原因

客户端无法与服务器通信，因为服务器可能已脱机，存在网络通信问题，或客户端请求已超时。

#### 操作

确保服务器已联机且存在网络通信，并在请求超时之前增加时间量。

### 2.3.1.2 ( FWM 00002 ) 传输错误：资源不足

#### 原因

客户端和服务端彼此无法通信。

#### 操作

确保客户端和服务端在是否使用 SSL 方面保持一致。

---

**2.3.1.3** ( FWM 00003 ) Kerberos 目标名称 %1 未知。请与系统管理员联系以确保正确设置了该名称。

#### 原因

无法识别目标帐户或服务主体名称 ( SPN ) 。

#### 操作

确保存在目标帐户和目标 SPN。

**2.3.1.4** ( FWM 00004 ) 未能联系 Active Directory 服务器

#### 原因

无法连接 Active Directory 服务器。

#### 操作

在日志中查找服务器名称，并确保该服务器可访问。

**2.3.1.5** ( FWM 00005 ) 此时 Active Directory 身份验证插件无法进行身份验证，请重试。如果该问题仍存在，请与您的技术支持部门联系

#### 原因

Active Directory 插件使用了过期的别名格式。

#### 操作

在中央管理控制台中的“[Windows AD](#)”页面上更新 Active Directory 插件。

---

**2.3.1.6** ( FWM 00006 ) Active Directory 身份验证无法为您登录。请与系统管理员联系，确保您是有效映射组中的成员，然后重试。如果您不是默认域的成员，请按照 `UserName@DNS_DomainName` 的格式输入您的用户名，然后重试

#### 原因

无法创建登录上下文。

#### 操作

确保配置文件条目有效，并且用户具有创建登录上下文所需的权限。

**2.3.1.7** ( FWM 00007 ) 用户名或密码无效。如果您的帐户在 %1 以外的任何根下，则必须输入您的可分辨名称 ( DN )

#### 原因

用户名无法通过身份验证。

#### 操作

输入有效的用户名和密码。

#### 注意

如果帐户在另一个系统上，则必须输入可分辨名称 ( DN )。

**2.3.1.8** ( FWM 00008 ) 未配置 LDAP 身份验证使用单一登录。请与系统管理员联系

#### 原因

尚未配置单一登录。

## 操作

配置单一登录。

### 2.3.1.9 ( FWM 00009 ) 未启用单一登录时，不支持使用空密码进行 LDAP 身份验证

## 原因

尚未输入密码。

## 操作

输入有效的密码。

### 2.3.1.10 ( FWM 00010 ) 缺少语言

## 原因

未指定 SAP 身份验证的语言。

## 操作

输入有效的语言。确保语言不包含无效字符：空格、编码的空格 ( "%20" ) 或引号 ( " )。

### 2.3.1.11 ( FWM 00011 ) 用于负载平衡登录的凭据无效

## 原因

用于 SAP 身份验证负载平衡登录的凭据包含无效字符。

## 操作

输入有效凭据。确保凭据不包含无效字符：空格、编码的空格 ( "%20" ) 或引号 ( " )。

### 2.3.1.12 ( FWM 00012 ) 用于直接应用程序主机登录的凭据无效。

#### 原因

用于 SAP 身份验证直接应用程序登录的凭据包含无效字符。

#### 操作

输入有效的完整主机。确保凭据不包含空格、编码的空格 ( "%20" ) 或引号。

## 2.3.2 FWM 01001 - FWM 01014

### 2.3.2.1 ( FWM 01001 ) 与服务器 {0} 通信时出现问题

#### 原因

与服务器通信时发生问题。

#### 操作

有关更多信息，请参阅问题原因。

### 2.3.2.2 ( FWM 01002 ) 无法重新连接到 CMS {0}。会话已被注销或已过期。

#### 原因

已注销或会话已到期。

#### 操作

请再次登录。

---

### 2.3.2.3 ( FWM 01003 ) 未找到服务器 {0} 或服务器可能已关机

#### 原因

无法找到该服务器。可能已脱机。

#### 操作

检查中央管理服务器的端口设置，然后启动并启用该服务器。

### 2.3.2.4 ( FWM 01005 ) 无法打开套接字以便与 CMS {0} 通信

#### 原因

无法打开套接字以与中央管理服务器通信。

#### 操作

确保中央管理服务器正在运行。

### 2.3.2.5 ( FWM 01006 ) 无法通过 CMS {2} 连接到服务器 {1} 中的服务 {0}

#### 原因

无法通过中央管理服务器连接服务。

#### 操作

登录到中央管理控制台，并确保该服务正在相应服务器上运行。



### 2.3.2.6 ( FWM 01007 ) 无法通过 CMS {1} 列出服务器 {0} 中的服务

#### 原因

无法列出通过指定的中央管理服务器在指定服务器上运行的服务。

#### 操作

登录到中央管理控制台，并确保服务正在相应服务器上运行。

### 2.3.2.7 ( FWM 01008 ) 无法在 CMS {0} 和类型为 {2} 并附加额外条件 {3} 的群集 {1} 中发现服务器。所有此类服务器可能已关机或被管理员禁用<sup>360</sup>

#### 原因

找不到所需的服务器。可能已脱机或禁用。

#### 操作

请确保所有必需的服务器正在运行并已启用。

### 2.3.2.8 ( FWM 01009 ) 尝试连接到服务器 {0} 时出现通信错误

#### 原因

连接到服务器时发生指定的通信错误。

#### 操作

有关更多信息，请参阅错误原因。

### 2.3.2.9 ( FWM 01010 ) 在 CMS {1} 中未找到服务器组 {0}

#### 原因

在中央管理服务器上未找到指定的服务器组。

#### 操作

创建指定的服务器组。

### 2.3.2.10 ( FWM 01011 ) 在服务器 {1} 上未找到服务 {0}

#### 原因

无法在指定的服务器上找到指定的服务。

#### 操作

登录到中央管理控制台，并确保指定服务正在指定服务器上运行。

### 2.3.2.11 ( FWM 01012 ) 正在请求 SSL 模式，但下列参数不存在：{0}

#### 原因

SSL 模式的请求缺少某些参数。

#### 操作

确保请求中包含所有 SSL 参数。

---

**2.3.2.12** ( FWM 01013 ) 正在请求 SSL 模式。尝试打开名为 {0} 的文件或从中读取数据时出现错误。  
错误消息为 {1}

#### 原因

无法打开或读取指定的文件。

#### 操作

确保 SSL 文件存在且可读。

**2.3.2.13** ( FWM 01014 ) 无法在 CMS {0} 和类型为 {2} 且服务为 {3} 的群集 {1} 中找到服务器。所有此类服务器可能已关机或被管理员禁用。

#### 原因

无法找到具有所需服务的服务器。可能已脱机或被管理员禁用。

#### 操作

确保所有必需的服务器均已联机且已启用，并且这些服务器所需的服务均在运行。

## 2.3.3 FWM 02001 - FWM 02137

**2.3.3.1** (FWM 02001) {0}

#### 原因

发生了指定的异常。

#### 操作

有关更多信息，请参阅指定异常的原因。

---

### 2.3.3.2 ( FWM 02002 ) 从服务器 {1} 检索服务 {0} 时出现问题

#### 原因

在该服务器上无法访问该服务。

#### 操作

确保服务正在服务器上运行并已启用。

### 2.3.3.3 ( FWM 02003 ) URI {0} 的格式不正确

#### 原因

URI 的格式不正确。

#### 操作

请检查 URI 以确保其有效性。

### 2.3.3.4 ( FWM 02004 ) 发生意外错误

#### 原因

此错误属于意外情况。

#### 操作

参见日志文件。最可能的原因是在此错误之前，系统中发生了某些其他错误。

### 2.3.3.5 ( FWM 02005 ) 未能获取有效的页面索引信息，分页无法继续

#### 原因

在达到最大尝试次数后仍未能获取有效的页面索引信息，分页无法继续。可能已对信息对象集合进行了更新，而这些更新更改了页面索引。

#### 操作

刷新对象集以获取重新计算的页面索引。

### 2.3.3.6 ( FWM 02006 ) 将文件 {0} 写入资源库时出现问题

#### 原因

将文件写入资源库时出现问题。

#### 操作

确保文件资源库服务器此时正在响应。

### 2.3.3.7 ( FWM 02007 ) 从资源库中读取文件 {0} 时出现问题

#### 原因

从资源库中读取文件时出现问题。原因可能是文件资源库服务器或本地文件 I/O 不可访问。

#### 操作

确保对文件拥有相应权限，并且文件资源库服务器此时正在响应。另请检查本地计算机，以确保错误消息中指定的文件为可访问且可读。

---

### 2.3.3.8 ( FWM 02008 ) 从资源库中读取流时出现问题

#### 原因

从资源库中读取文件时出现问题。当文件资源库服务器变为不可访问，或者为文件创建的文件流的长度太短而无法容纳完整文件内容时，可能会发生此问题。

#### 操作

确保对文件拥有相应权限，并且文件资源库服务器此时正在响应。另请确保已适当分配流缓冲区以容纳完整文件内容。

### 2.3.3.9 ( FWM 02009 ) 将流写入资源库时出现问题

#### 原因

将文件写入资源库时出现问题。原因可能是文件资源库服务器不可访问。

#### 操作

确保对文件拥有相应权限，并且文件资源库服务器此时正在响应。

### 2.3.3.10 ( FWM 02010 ) 在资源库中从 {0} 复制到 {1} 时出现问题

#### 原因

在资源库中复制文件时出现问题。

#### 操作

确保文件资源库服务器此时正在响应。

---

### 2.3.3.11 ( FWM 02011 ) 文件读取器出现问题

#### 原因

通过 FRS 文件读取器接口从文件资源库服务器读取时出现问题。

#### 操作

确保文件资源库服务器此时正在响应。

### 2.3.3.12 ( FWM 02012 ) 文件编写器出现问题

#### 原因

通过 FRS 文件编写器写入文件资源库服务器时出现问题。

#### 操作

确保文件资源库服务器此时正在响应。

### 2.3.3.13 ( FWM 02013 ) 从 FRS 删除文件时出现问题

#### 原因

从文件资源库服务器删除文件时出现问题。

#### 操作

直到删除所有引用文件，才能删除该文件。

### 2.3.3.14 ( FWM 02014 ) 在流中查找某一位置时出现问题

#### 原因

在文件中查找某一位置时出现问题。

#### 操作

确保文件资源库服务器此时正在响应。

### 2.3.3.15 ( FWM 02015 ) 对文件存储器执行操作时出现问题，例如检查文件是否存在

#### 原因

对文件存储器执行操作时出现问题，例如检查文件是否存在。

#### 操作

确保文件资源库服务器此时正在响应。

### 2.3.3.16 ( FWM 02016 ) 插件 {0} 不存在

#### 原因

所需的插件不存在。

#### 操作

确保已安装该插件。



### 2.3.3.17 ( FWM 02017 ) {0} 插件在 CMS 中不存在

#### 原因

中央管理服务器上未安装所需插件。

#### 操作

确保安装了该插件。

### 2.3.3.18 ( FWM 02018 ) 无法初始化 {0} 插件

#### 原因

无法初始化所需插件。

#### 操作

确保有权新建此类型的 InfoObject。

### 2.3.3.19 ( FWM 02020 ) ID 为 {0} 的对象在 CMS 中不存在，或者您没有访问该对象的权限

#### 原因

所需的对象在中央管理服务器 ( CMS ) 中不存在，或者您没有必要的访问权限。

#### 操作

确保对象存在于 CMS 中，且您拥有必要的访问权限。

### 2.3.3.20 ( FWM 02021 ) ID 为 {0} 的属性在对象中不存在

#### 原因

属性在对象中不存在。

#### 操作

确保查询选择列表包含属性。

### 2.3.3.21 ( FWM 02022 ) ID 为 {0} 的属性为只读

#### 原因

属性为只读。

#### 操作

不允许更改只读属性。

### 2.3.3.22 ( FWM 02024 ) 参数包含无效的值 {0}

#### 原因

参数包含无效的值。

#### 操作

确保参数的类型与值匹配，并且值处于指定范围内。

### 2.3.3.23 ( FWM 02025 ) 不支持该操作

#### 原因

不支持该操作。

#### 操作

参见日志文件。日志文件可能包含更多信息。

### 2.3.3.24 ( FWM 02026 ) ID 为 {0} 的属性具有意外的值 {1}

#### 原因

属性具有意外的值。

#### 操作

检查 API 的 JavaDoc 是否包含该属性可接受的值。

### 2.3.3.25 ( FWM 02027 ) 在客户端上无法找到服务 {0}

#### 原因

在客户端上无法找到服务。

#### 操作

确保服务已启用并正在运行。

### 2.3.3.26 ( FWM 02028 ) 您对于对象 {1}没有权限 {0}

#### 原因

您对于对象没有权限。

#### 操作

确保您对该对象拥有权限。

### 2.3.3.27 ( FWM 02031 ) 发生涉及系统属性“{0}”的错误。发生错误时此属性的值为：{1}。此值似乎无效。

#### 原因

所需系统属性的值无效。

#### 操作

提供有效的系统属性值。

### 2.3.3.28 ( FWM 02042 ) 值 {0} 必须为以下值之一：{1}。

#### 原因

值必须为指定值列表中的一个值。

#### 操作

选择位于指定值列表中的一个值

### 2.3.3.29 ( FWM 02045 ) 从受信任的主体配置文件中读取共享秘密时出错

#### 原因

无法从受信任的主体配置文件读取共享密码。

#### 操作

确保受信任的主体配置文件存在且可读。

### 2.3.3.30 ( FWM 02050 ) ID 为“{0}”、标题为“{1}”、种类为“{2}”的对象自上次查询后已更改

#### 原因

在上次查询之后，所需的 InfoObject 已更改。

#### 操作

再次查询 InfoObject。

### 2.3.3.31 ( FWM 02056 ) 无法删除 ID 为 {0} 的服务。它当前正由服务器使用

#### 原因

无法删除所需服务，因为某个服务器正在使用该服务。

#### 操作

确保服务没有关联的服务器。

---

### 2.3.3.32 ( FWM 02057 ) 无法删除 ID 为 {0} 的服务容器。它当前正由服务器使用

#### 原因

无法删除所需的服务容器，因为某个服务器正在使用该服务。

#### 操作

确保服务容器没有关联的服务器。

### 2.3.3.33 ( FWM 02072 ) 未能审核事件

#### 原因

无法审核所需事件。

#### 操作

确保程序作业服务器正在运行并已启用。

### 2.3.3.34 ( FWM 02073 ) 事件类型 {0} 已禁用

#### 原因

所需的事件类型已被禁用。

#### 操作

请启用想要审核的事件类型。

### 2.3.3.35 ( FWM 02077 ) 尚未为此用户设置首选的查看器区域设置 : {1} ( {0} )

#### 原因

此用户没有首选查看区域设置。

#### 操作

为此用户设置首选查看区域设置。

### 2.3.3.36 ( FWM 02078 ) 尚未为此用户设置区域设置 : {1} ( {0} )

#### 原因

此用户没有默认区域设置。

#### 操作

为此用户设置默认区域设置。

### 2.3.3.37 ( FWM 02079 ) 服务 {0} 已禁用

#### 原因

所需服务已禁用。

#### 操作

请确保服务已启用。

---

### 2.3.3.38 ( FWM 02080 ) 无效的登录标记 : {0}

#### 原因

使用的登录标记无效。

#### 操作

请提供有效的登录权证。

### 2.3.3.39 ( FWM 02082 ) 文件属性的结构不正确

#### 原因

文件属性的结构无效。

#### 操作

确保正确使用该 API。

### 2.3.3.40 ( FWM 02083 ) 审核服务已禁用

#### 原因

已禁用审核服务。

#### 操作

确保中央管理服务器和审核服务正在运行并已启用。



### 2.3.3.41 ( FWM 02084 ) 调用其他审核 API 之前必须设置审核事件源对象 CUID

#### 原因

未设置应用程序对象 CUID。

#### 操作

确保在应用程序上调用审核之前通过 `IClientSideAuditing.setApplicationObjCUID(StringappObjCUID)` 设置了应用程序对象 CUID。

### 2.3.3.42 ( FWM 02085 ) 应用程序 {1} 不支持事件类型 {0}

#### 原因

不支持所需的事件类型。

#### 操作

只能审核受支持的事件类型。

### 2.3.3.43 ( FWM 02086 ) 持续时间必须为 $\geq 0$ 的数字 ; ObjectCUID、SessionCUID 和 UserCUID 不能是空字符串

#### 原因

某些事件对象参数无效。

#### 操作

提供有效的事件对象参数。

---

### 2.3.3.44 ( FWM 02087 ) 无效的区域设置。区域设置未被定义、设置为用户默认区域设置或不受支持

#### 原因

此用户帐户的默认区域设置无效。

#### 操作

确保用户提供有效区域设置。

### 2.3.3.45 ( FWM 02088 ) CMS 系统数据库不可用。此错误不能由最终用户纠正。请将此错误报告给系统管理员或数据库管理员

#### 原因

中央管理服务数据库不可用。

#### 操作

请与您的系统管理员联系。

### 2.3.3.46 ( FWM 02091 ) 搜索服务未正确初始化

#### 原因

未正确初始化搜索服务。

#### 操作

重新启动自适应处理服务器。

### 2.3.3.47 ( FWM 02092 ) 自适应处理服务器正在关闭

#### 原因

自适应处理服务器正在关闭。

#### 操作

重新启动自适应处理服务器。

### 2.3.3.48 ( FWM 02093 ) 查询字符串 {0} 无效，查询分析器未能分析该字符串

#### 原因

分析器无法分析查询字符串。

#### 操作

修订查询字符串。

### 2.3.3.49 ( FWM 02094 ) 已在为当前的搜索服务建立索引，请稍后再试

#### 原因

搜索服务一次只能处理一个索引建立请求。

#### 操作

等待一个索引建立请求完成，再尝试执行下一个。

---

### 2.3.3.50 ( FWM 02099 ) 查询字符串为空

#### 原因

查询字符串为空。

#### 操作

为查询字符串提供内容。

### 2.3.3.51 ( FWM 02103 ) 无法分析以下查询：{0}

#### 原因

无法分析中央管理服务器 ( CMS ) 查询字符串。

#### 操作

提供有效的 CMS 查询字符串。

### 2.3.3.52 ( FWM 02104 ) 无法分析以下文本：{0}

#### 原因

无法分析中央管理服务器 ( CMS ) 查询字符串。

#### 操作

提供有效的 CMS 查询字符串。

---

### 2.3.3.53 ( FWM 02105 ) 事件类型 ID {0} 无效, 或者您的查询未包含 SI\_AUDIT\_EVENTS

#### 原因

事件类型 ID 无效。

#### 操作

确保事件对象 ID 有效, 并且查询中包含 SI\_AUDIT\_EVENTS

### 2.3.3.54 ( FWM 02106 ) 事件详细信息 ID {0} 无效, 或者您的查询未包含 SI\_AUDIT\_EVENT\_DETAILS

#### 原因

事件类型 ID 无效。

#### 操作

确保事件对象 ID 有效, 并且查询中包含 SI\_AUDIT\_EVENTS

### 2.3.3.55 ( FWM 02107 ) 无法读取文件 {0}

#### 原因

文件不可读。

#### 操作

确保文件可读。

### 2.3.3.56 ( FWM 02108 ) 文件 {0} 的大小超出 {1} 字节的限制；文件过大，无法处理

#### 原因

文件大小超过了建议值。

#### 操作

减小文件大小，或选择较小的文件。

### 2.3.3.57 ( FWM 02109 ) 未能读取 {0} 的整个文件

#### 原因

文件无法完全读取。

#### 操作

确保文件未损坏。

### 2.3.3.58 ( FWM 02110 ) 只能暂挂正在重新生成的密钥

#### 原因

已尝试了暂挂未重新生成的密钥。

#### 操作

重新生成密钥期间，只能暂挂一个密钥。

### 2.3.3.59 ( FWM 02111 ) 只能重新生成已取消激活的密钥

#### 原因

只能重新生成被取消激活的群集密钥。

#### 操作

确保密钥在重新生成之前已取消激活。

### 2.3.3.60 ( FWM 02112 ) 群集密钥非激活

#### 原因

当前密钥处于不活动状态。

#### 操作

激活当前密钥。

### 2.3.3.61 ( FWM 02113 ) 审核级别未设置为自定义

#### 原因

当前审核级别不是自定义时，不能启用或禁用审核事件。

#### 操作

确保当前审核级别为自定义。

### 2.3.3.62 ( FWM 02114 ) 您不能启用或禁用无法指定的审核详细信息

#### 原因

不能切换未指定的审核详细信息。

#### 操作

确保已指定了要切换的审核详细信息。

### 2.3.3.63 ( FWM 02115 ) 无法创建加密/解密密钥

#### 原因

无法生成文件加密密钥或 Salt。

#### 操作

确保安装了所需的加密库。

### 2.3.3.64 ( FWM 02118 ) 每个集合必须包含相同数量的项目。集合 `{0}` 的大小与集合 `{1}` 不同

#### 原因

已尝试了下载或上载一组文件，但未使用正确的加密密钥数量。

#### 操作

必须确保加密密钥数等于要下载或上载的文件数。



---

### 2.3.3.65 ( FWM 02119 ) 未能建立保密信道

#### 原因

无法建立保密通道。

#### 操作

再次执行此操作。

### 2.3.3.66 ( FWM 02120 ) 只能恢复已暂挂的密钥

#### 原因

尝试了恢复活动密钥。

#### 操作

确保密钥在恢复之前已暂挂。

### 2.3.3.67 ( FWM 02121 ) 群集密钥激活时，无法将其标记为已泄露

#### 原因

尝试了将活动密钥标记为已泄露。

#### 操作

确保密钥在标记为已泄露之前处于不活动状态。

### 2.3.3.68 ( FWM 02122 ) {0} 插件不支持发布

#### 原因

选定插件不支持发布。

#### 操作

选择支持发布的插件类型。

### 2.3.3.69 ( FWM 02123 ) 事件详细信息值不能为空

#### 原因

事件详细信息中没有内容。

#### 操作

确保事件详细信息包含内容。

### 2.3.3.70 ( FWM 02124 ) 保密信道已禁用

#### 原因

由于禁用了保密通道，无法执行此任务。

#### 操作

要启用保密信道，请将 `businessobjects.enterprise.cc` 设置为 `true`，或从 Java 系统属性中删除此属性。

---

### 2.3.3.71 ( FWM 02125 ) 热备份最长持续时间值必须是大于 {0} 且小于 {1} 的整数

#### 原因

热备份最长持续时间的值无效。

#### 操作

检查热备份最长持续时间的有效范围。

### 2.3.3.72 ( FWM 02126 ) 此操作在 CMS 中不可用

#### 原因

CMS 请求的某个操作不可用。可能您尝试连接到的 CMS 不正确？

#### 操作

使用受 CMS 支持的操作。

### 2.3.3.73 ( FWM 02127 ) 未能生成证书，原因：{0}

#### 原因

由于某些内部错误，未能生成 X509 证书。

#### 操作

请重试，如果问题仍存在，则联系管理员。

### 2.3.3.74 ( FWM 02128 ) 未能生成 SAML 断言，原因：{0}

#### 原因

由于某个内部错误，未能生成 SAML 断言。

#### 操作

请重试。如果问题仍存在，则联系管理员。

### 2.3.3.75 ( FWM 02129 ) 未能加载 SAP {1} 配置信息，原因：{0}

#### 原因

由于设置问题，未能加载协作配置信息。

#### 操作

转到 CMC 的“应用程序”页面正确配置协作应用程序对象。

### 2.3.3.76 ( FWM 02130 ) SAP {0} 已禁用，请转到 CMC 启用

#### 原因

由于相应的协作被禁用，未能生成 SAML 断言。

#### 操作

转到 CMC 的“应用程序”页面启用相应的协作。

### 2.3.3.77 ( FWM 02132 ) 未能生成 SAML 单一注销请求，原因：{0}

#### 原因

由于某些内部错误，未能生成 SAML 单一注销请求。

#### 操作

请重试，如果问题仍存在，则联系管理员。

### 2.3.3.78 ( FWM 02133 ) 对使用 HANA SSO 权证登录到 HANA 数据库的测试已失败，原因：{0}

#### 原因

由于指定原因，对 HANA SSO 权证生成的测试失败。

#### 操作

解决错误消息中描述的问题。

### 2.3.3.79 ( FWM 02134 ) 无法连接到端口 {1} 上名为 {0} 的主机

#### 原因

具有指定主机和端口的 SAML 服务提供者不存在。

#### 操作

使用 HANA 的“身份验证”应用程序页面上列出的 SAML 服务提供者的主机和端口。

### 2.3.3.80 ( FWM 02135 ) 必须以管理员身份登录才能测试 SAML 连接

#### 原因

由于指定错误，对 HANA SSO 权证生成的测试失败。

#### 操作

纠正错误消息指明的问题。

### 2.3.3.81 ( FWM 02136 ) 用户 {0} 缺少 SAML 服务提供者 {2} 所需的 {1} 属性

#### 原因

用户属性缺少 SAML 服务提供者所需的附加信息。

#### 操作

通过 CMC 或 BOE SDK 更改用户配置以包含所需信息。

### 2.3.3.82 ( FWM 02137 ) 未能加载 SAP HANA 身份验证配置，原因：{0}

#### 原因

由于设置问题，未能加载 HANA 身份验证配置信息。

#### 操作

转到 CMC 的“应用程序”页面正确配置 HANA 身份验证。

### 2.3.3.83 ( FWM 02138 ) 指定的主机名或 IP 地址无效：{0}。

#### 原因

指定的 IP 地址或主机名无效。

#### 操作

输入有效的 IP 地址或主机名。

### 2.3.3.84 ( FWM 02139 ) 指定的端口无效：{0}。

#### 原因

指定的端口无效或超出范围。

#### 操作

输入介于 0 到 65535 之间的端口号。

### 2.3.3.85 ( FWM 02140 ) "{0}"字符串的长度必须介于 {1} 个字符到 {2} 个字符之间。

#### 原因

字符串的长度超出范围。

#### 操作

请确保字符串的长度在允许范围内。

## 2.3.4 FWM 03002 - FWM 03012

### 2.3.4.1 ( FWM 03002 ) 不支持协议 {0}。支持的协议包括路径、查询、CUID 和搜索

#### 原因

URI 的协议部分未正确指定，原因是缺少该部分或规范不受支持。

#### 操作

按以下格式指定协议：`[protocol]://`，其中 `protocol` 为 `path`、`query`、`CUID` 和 `search` 的其中一种。

### 2.3.4.2 ( FWM 03003 ) 以下 URI 无效：{0}

#### 原因

URI 的一般语法不正确。

#### 操作

URI 的一般语法不正确。一般语法必须包含协议和附加参数。有关每个协议的详细语法错误，请参阅 `InvalidPathNode`、`MalformedQueryExpression`、`MalformedCuidExpression` 和 `MalformedSearchExpression`。

### 2.3.4.3 ( FWM 03004 ) 不支持根元素 {0}。支持的根元素为 `InfoObjects`、`AppObjects`、`SystemObjects` 以及通配符 `*`

#### 原因

分析与根元素（紧跟在协议后面）的规范相关的路径 URI（例如 `path://[root]`）时出错，其中 `root` 必须为 `InfoObjects`、`AppObjects`、`SystemObjects` 和 `*` 的其中一种。



## 操作

将路径 URI 中的根元素指定为 `path://[root]`，其中 `root` 为 `InfoObjects`、`AppObjects`、`SystemObjects` 和 `*` 的其中一种。

### 2.3.4.4 ( FWM 03005 ) 路径节点 {0} 在资源库中不存在

## 原因

由于 URI 的路径节点未正确指定，无法查询该路径上的对象。此错误当前仅与 `CUID` 和路径 URI 相关。

## 操作

正确指定路径节点，以便该路径节点代表要从其上面检索对象的有效父对象。正确的语法可以为 `path://AppObjects/**/MyFolder` 或 `cuid://<parentID>/MyFolder`。

### 2.3.4.5 ( FWM 03006 ) 条件表达式 {0} 格式不正确

## 原因

URI 中指定的条件格式不正确。

## 操作

条件规范的正确语法应以 `[` 开头并以 `]` 结尾，例如 `path://AppObjects/**+/[SI_PARENTID IN (95)]`。

### 2.3.4.6 ( FWM 03007 ) CUID 协议 URI {0} 格式不正确

## 原因

CUIR URI 存在语法错误。

## 操作

通过以下语法正确指定 CUID URI : `cuid://<[以“, ”分隔的 ID 或 CUID]>...`

### 2.3.4.7 ( FWM 03008 ) 查询协议 URI {0} 格式不正确

## 原因

查询 URI 存在语法错误。

## 操作

通过以下语法正确指定查询 URI : `query://{[查询字符串]}>...`

### 2.3.4.8 ( FWM 03009 ) 搜索协议 URI {0} 格式不正确

## 原因

搜索 URI 存在语法错误。

## 操作

通过以下语法正确指定搜索 URI : `search://{[测试搜索文字]}>...`

### 2.3.4.9 ( FWM 03010 ) 在 ID 列表中找到了 CUID {0} ( 只能指定其中一个 )

## 原因

CUID URI 指定了同时包含 CUID 和 ID 的列表。

## 操作

修复 CUID URI 中的 CUID/ID 列表规范 ( `cuid://<[CUID/ID 列表]>` ) , 以便该列表仅包含 ID 或 CUID 而不  
同时包含两者。

### 2.3.4.10 ( FWM 03011 ) 在 CUID 列表中找到了 ID {0} ( 只能指定其中一个 )

## 原因

CUID URI 指定了同时包含 CUID 和 ID 的列表。

## 操作

修复 CUID URI 中的 CUID/ID 列表规范 ( `cuid://<[CUID/ID 列表]>` ) , 以便该列表仅包含 ID 或 CUID 而不  
同时包含两者。

### 2.3.4.11 ( FWM 03012 ) 以下 SQL 查询无效 : {0}

## 原因

查询 URI 中指定的查询字符串存在语法错误。

## 操作

检查查询 URI 中指定的查询字符串的查询语法是否如下 : `query://{[query string]}>...`

## 2.3.5 FWM 04002 - FWM 04038

### 2.3.5.1 ( FWM 04002 ) 出现 CE SDK 异常 : "{0}"

## 原因

出现 CE SDK 异常。

---

## 操作

有关详细信息，请参见其原因。

### 2.3.5.2 ( FWM 04003 ) 导入文件夹 CUID“{0}”在此 CMS 上不存在

## 原因

某些 CUID 无法在同一 BIAR 文件中解析，或在目标 CMS 中不存在。

## 操作

确保 BIAR 文件有效。

### 2.3.5.3 ( FWM 04004 ) Enterprise 会话无效

## 原因

会话已注销或过期。

## 操作

再次尝试登录。

### 2.3.5.4 ( FWM 04005 ) 导出文件路径无效

## 原因

要导出的文件路径无效。

## 操作

提供有效的文件路径。

---

### 2.3.5.5 ( FWM 04007 ) 导入文件“{0}”不存在

#### 原因

BIAR 文件中缺少要上载到 FRS 的某个文件。

#### 操作

确保 BIAR 文件有效。

### 2.3.5.6 ( FWM 04008 ) “{0}”不是 InfoObject；因此导入无法完成

#### 原因

BIAR 文件中有一个不是 InfoObject 的对象。

#### 操作

确保 BIAR 文件有效。

### 2.3.5.7 ( FWM 04009 ) 出现导入文件分析异常：“{0}”

#### 原因

BIAR 文件中的 businessobjects.xml 无效。

#### 操作

确保 BIAR 文件有效。

### 2.3.5.8 ( FWM 04010 ) XML 文件中的元素无效：“{0}”

#### 原因

BIAR 文件的 businessobjects.xml 文件中存在无效的元素。

#### 操作

确保 BIAR 文件有效。

### 2.3.5.9 ( FWM 04011 ) 出现 XSD 文件分析异常：“{0}”

#### 原因

分析 XSD 时出错。

#### 操作

对于 Business Objects Enterprise 安装的 XSD，请与 Business Objects 联系。

### 2.3.5.10 ( FWM 04012 ) 没有模式定义 ( XSD ) 可用于“{0}”

#### 原因

缺少 XSD 文件。

#### 操作

确保已安装 XSD 文件。

### 2.3.5.11 ( FWM 04013 ) 出现输入/输出异常“{0}”

#### 原因

导入或导出 BIAR 文件时出现某些 I/O 相关错误。有关更详细的根本错误的信息，请参见其原因。

#### 操作

确保 BIAR 存档文件有效，并且包含有效的 UTF-8 编码对象 xml。另请确保已正确安装与存档对象关联的功能。

### 2.3.5.12 ( FWM 04014 ) 目标系统中未发现要求的依赖项：“{0}”

#### 原因

已导入的一组对象缺少部分依赖项，这导致无法导入这些对象。

#### 操作

确保导入对象的所有依赖项包含于导入集合中，或者已存在于系统中。

### 2.3.5.13 ( FWM 04016 ) 项“{1}”不在枚举“{0}”中

#### 原因

BIAR 文件中存在无效的枚举项。

#### 操作

确保 BIAR 文件有效。

## 2.3.5.14 ( FWM 04017 ) 无法创建插件对象

### 原因

未能创建该对象，因为插件未安装在 CMS 上。

### 操作

确保插件已正确安装在 CMS 上。已正确安装插件时，CMS 上应当存在相应的系统插件对象。

## 2.3.5.15 ( FWM 04018 ) 试图创建类型为“{0}”的对象，该类型被标识为 preventCreate，并且指定了 IMPORT\_PREVENT\_CREATE 选项

### 原因

未能在 XSD 文件中创建具有标识为 preventCreate 的指定类型的对象，并且导入选项 IMPORT\_PREVENT\_CREATE 被指定为 true。

### 操作

如果确定需要创建该对象，请删除导入选项 IMPORT\_PREVENT\_CREATE 或将其修改为 false。

## 2.3.5.16 ( FWM 04019 ) 试图更新类型为“{0}”的对象，该类型被标识为 preventUpdate，并且指定了 IMPORT\_PREVENT\_UPDATE 选项

### 原因

未能更新 XSD 文件中具有标识为 preventUpdate 的指定类型的对象，并且导入选项 IMPORT\_PREVENT\_UPDATE 被指定为 true。

### 操作

如果确定需要更新该对象，请删除导入选项 IMPORT\_PREVENT\_UPDATE 或将其修改为 false。



---

**2.3.5.17** ( FWM 04020 ) 试图迁移类型为“{0}”的对象，该类型被标识为 `preventMigrate`，并且指定了 `IMPORT_PREVENT_MIGRATE` 选项

#### 原因

未能迁移 XSD 文件中具有标识为 `preventMigrate` 的指定类型的对象，并且导入选项 `IMPORT_PREVENT_MIGRATE` 被指定为 `true`。

#### 操作

如果确定需要迁移该对象，请删除导入选项 `IMPORT_PREVENT_MIGRATE` 或将其修改为 `false`。

**2.3.5.18** ( FWM 02121 ) 群集密钥激活时，无法将其标记为已泄露

#### 原因

尝试了将活动密钥标记为已泄露。

#### 操作

确保密钥在标记为已泄露之前处于不活动状态。

**2.3.5.19** ( FWM 04022 ) 传入了无效的 XSD，参见日志文件。

#### 原因

传入了无效的 XSD。

#### 操作

对于 Business Objects Enterprise 安装的 XSD，请与 Business Objects 联系。

---

## 2.3.5.20 ( FWM 04023 ) 无法找到资源“{0}”，所以不能加载 XSD

### 原因

加载资源文件时出错。

### 操作

检查资源文件是否正确包含于已加载的包中。

## 2.3.5.21 ( FWM 04024 ) 导出时出现了意外错误

### 原因

导出时出现了意外错误。

### 操作

有关此错误的更多详细信息，请查阅日志文件。

## 2.3.5.22 ( FWM 04025 ) 导入时出现了意外错误

### 原因

导入时出现了意外错误。

### 操作

有关此错误的更多详细信息，请查阅日志文件。

### 2.3.5.23 ( FWM 04026 ) 无法导入缺少 CUID 的 InfoObject

#### 原因

正在导入的 InfoObject 缺少 CUID。

#### 操作

确保 BIAR 文件有效。

### 2.3.5.24 ( FWM 04027 ) 无法导入缺少父 CUID 的 InfoObject CUID“{0}”

#### 原因

所导入的 InfoObject 缺少其父 CUID。

#### 操作

确保 BIAR 文件有效。

### 2.3.5.25 ( FWM 04029 ) 为命名空间“{1}”和“{2}”定义了重复的命名空间前缀“{0}”

#### 原因

定义了重复的命名空间前缀。

#### 操作

如果自己定义了 XSD，请确保该 XSD 不具有与已安装的 XSD 重复的命名空间前缀。

## 2.3.5.26 ( FWM 04030 ) 类型“{0}”在 CMS 中不存在

### 原因

InfoObject 类型在 CMS 中不存在。

### 操作

确保已正确安装该类型的 InfoObject。

## 2.3.5.27 ( FWM 04031 ) 无法识别插件命名空间 URI“{0}”的格式。详细信息：“{1}”

### 原因

无法识别插件命名空间 URI 的格式。

### 操作

确保 BIAR 文件有效。

## 2.3.5.28 ( FWM 04032 ) 无法找到类型“{0}”

### 原因

缺少某个类型。

### 操作

确保已安装用于此类型的 InfoObject 的 XSD。

---

**2.3.5.29** ( FWM 04033 ) 试图包含“{0}” ( 版本“{1}” ) 的两个不同版本的模式定义 ( XSD )。只应包含任何插件 XSD 的一个版本。详细信息：“{2}”

#### 原因

这表明我们的代码中某些内容未正确实施。

#### 操作

此异常的原因不言而喻，确实很少有用户能够采取操作以纠正此异常。

**2.3.5.30** ( FWM 04034 ) 出现可恢复的 FRS 错误：“{0}”

#### 原因

执行诸如写出 FRS 文件等 FRS 操作时出现错误，此类错误可能与 FRS 的可访问性或 FRS I/O 相关错误有关。

#### 操作

参见根本原因。确保 FRS 正在运行，另请确保 FRS 可访问并且具有足够的磁盘空间。

**2.3.5.31** ( FWM 04036 ) 源系统中未发现要求的依赖项：“{0}”

#### 原因

无法将导出的对象引用的 ID 解析为 CUID。

#### 操作

在导出过程中禁用依赖项强制，或确保所有 ID 均引用源系统中可供导出用户查看的有效对象。

### 2.3.5.32 ( FWM 04037 ) 出现 CE SDK 运行时异常：“{0}”

#### 原因

出现 CE SDK 异常。

#### 操作

有关详细信息，请参见其原因。

### 2.3.5.33 ( FWM 04038 ) CUID 为“{1}”的对象的属性数组“{0}”无效

#### 原因

正在导出的 InfoObject 包含一个具有意外结构的属性数组。

#### 操作

检查此属性的 InfoObject 并确保其数组结构有效。

### 2.3.5.34 ( FWM 04039 ) 导入已取消

#### 原因

导入已取消。

#### 操作

( 无 )

---

### 2.3.5.35 ( FWM 04040 ) 导出已被终止，这可能是正常操作，或者可能是因为执行了取消操作或出现其他异常

#### 原因

导出已被终止，这可能是正常操作，或者可能是因为执行了取消操作或出现其他异常。

#### 操作

( 无 )

### 2.3.5.36 ( FWM 04041 ) 格式不正确的清单“{0}”。详细信息：“{1}”

#### 原因

指定的清单文件格式不正确。

#### 操作

参见详细信息以了解实际格式错误。

## 2.3.6 FWM 05001 - FWM 05003

### 2.3.6.1 ( FWM 05001 ) 批状态未知

#### 原因

由于批状态不一致，无法继续执行安全权限相关操作的批处理。此错误的常见原因是提出新的批请求之前没有正常回滚安全批提交操作。

#### 操作

如果 `com.crystaldecisions.sdk.occa.security.IBatch.commit` 操作引发异常，请务必调用 `com.crystaldecisions.sdk.occa.security.IBatch.rollback` 以重置批状态。

## 2.3.6.2 ( FWM 05002 ) 执行安全批提交期间服务器发生错误

### 原因

安全权限相关操作的批处理导致 CMS 发生错误。

### 操作

参见详细错误消息以了解更多详细信息。

## 2.3.6.3 ( FWM 05003 ) {1} 类型的请求 {0} 失败，并出现服务器错误 {2}：{3}

### 原因

此错误消息代表 BatchFailure.getMessage 中的一个错误，提供为每个失败安全请求返回的错误的详细信息。

### 操作

参见有关服务器端错误的注释，以了解有关每个错误的更多信息。

## 2.3.7 FWM 08001 - FWM 08006

### 2.3.7.1 ( FWM 08001 ) 属性-值对 ({0}，{1}) 的设置与 ({2}，{3}) 相冲突。请解决冲突情况

### 原因

两个属性-值对的设置彼此冲突。

### 操作

为两个属性-值对提供正确设置。



### 2.3.7.2 ( FWM 08002 ) ID 为 {0} 的对象在系统中不存在

#### 原因

系统中没有引用的对象。

#### 操作

确保使用了正确的 ID，并且系统中存在具有相同 ID 的相应对象。

### 2.3.7.3 ( FWM 08003 ) 属性 {0} 的值 {1} 不在预期范围 {2} 和 {3} 之间

#### 原因

指定属性的值超出范围。

#### 操作

确保值集在正确范围内。

### 2.3.7.4 ( FWM 08004 ) {0} 不是在接口 {1} 中定义的有效值

#### 原因

指定的参数值无效。

#### 操作

提供有效的参数值。

---

### 2.3.7.5 ( FWM 08005 ) 必须将主体从对象中删除才能继承父项的权限

#### 原因

尚未从对象中删除主体。

#### 操作

从对象中删除主体，这样才能继承父权限。

## 2.3.8 FWM 10001 - FWM 10007

### 2.3.8.1 ( FWM 10002 ) 发生了阻止在存储空间中读取或写入对象的异常

#### 原因

存储层中的异常阻止处理对象。

#### 操作

有关更多信息，请参阅指定异常的原因。

### 2.3.8.2 ( FWM 10004 ) BIAR 引擎中发生异常

#### 原因

BIAR 引擎中发生异常。

#### 操作

有关更多信息，请参阅指定异常的原因。

---

### 2.3.8.3 ( FWM 10005 ) 发生了 {0} ; 原始异常消息 : {1}

#### 原因

发生异常。

#### 操作

有关更多信息，请参阅指定异常的原因。

### 2.3.8.4 ( FWM 10006 ) 分析查询时出错 : "{0}"

#### 原因

无法分析查询。

#### 操作

有关更多信息，请参阅指定异常的原因，并确保查询语法正确无误。

### 2.3.8.5 ( FWM 10007 ) 出现了 {0} 个异常

#### 原因

发生异常。

#### 操作

有关更多信息，请参阅每个指定异常的原因。

---

## 2.3.9 FWM 12001 - FWM 12013

### 2.3.9.1 ( FWM 12001 ) 发生了 {0} ; 原始异常消息 : {1}

#### 原因

发生异常。

#### 操作

有关更多信息，请参阅指定异常的原因。

### 2.3.9.2 ( FWM 12002 ) 无法确定导入或导出操作

#### 原因

无法确定操作类型。

#### 操作

提供导入或导出操作。

### 2.3.9.3 ( FWM 12003 ) 缺少 CMS 用户名

#### 原因

当用于登录到 BOE 系统的用户名或标记字符串不包含于 .properties 输入文件中时，将发生此错误。

#### 操作

修复输入属性文件，以设置适当的“userName”或“token”属性。

## 2.3.9.4 ( FWM 12004 ) 缺少 CMS 用户密码

### 原因

当在 .properties 输入文件中设置了用于登录到 BOE 系统的用户名但没有设置密码时，将发生此错误。

### 操作

修复输入属性文件以设置适当的“password”属性（已设置“userName”属性时）。

## 2.3.9.5 ( FWM 12005 ) 缺少 CMS 名称

### 原因

当用于登录到 BOE 系统的 CMS 名称或标记字符串不包含于 .properties 输入文件中时，将发生此错误。

### 操作

修复输入属性文件，以设置适当的“CMS”属性。

## 2.3.9.6 ( FWM 12006 ) 缺少身份验证方法

### 原因

当用于 BOE 系统的身份验证类型或标记字符串不包含于 .properties 输入文件中时，将发生此错误。

### 操作

修复输入属性文件，以设置适当的“authentication”属性。

### 2.3.9.7 ( FWM 12007 ) 不再支持在导入期间进行 XML 验证

#### 原因

不支持导入期间请求的 XML 验证。

#### 操作

将 `validateXML` 设置为 `false`。

### 2.3.9.8 ( FWM 12008 ) 属性文件中缺少查询字符串

#### 原因

当导出一个或多个对象到 BIAR 存档文件但属性文件中未指定用于检索对象的查询时，将发生此错误。

#### 操作

修复输入属性文件，指定“`exportQuery`”属性（如果要导出一个对象），或者将“`exportQueriesTotal`”属性指定为一个正整数（如果要导出多个对象）。

### 2.3.9.9 ( FWM 12009 ) 缺少导入文件位置

#### 原因

当导入 BIAR 存档文件但输入属性文件中未指定导入文件位置时，将发生此错误。

#### 操作

修复输入属性文件，将“`importXmlLocation`”属性或“`importBiarLocation`”属性指定为指向 XML/BIAR 文件（描述要导入的 InfoObject）的完整路径。

### 2.3.9.10 ( FWM 12010 ) 缺少导出文件位置

#### 原因

当导出一个或多个对象到 BIAR 存档文件但输入属性文件中未指定导出文件位置时，将发生此错误。

#### 操作

修复输入属性文件，将“exportXmlLocation”属性或“exportBiarLocation”属性指定为指向 XML/BIAR 文件 ( InfoObject 将被导出到此文件 ) 的完整路径。

### 2.3.9.11 ( FWM 12011 ) BIAR 引擎无法识别以下查询：“{0}”

#### 原因

BIAR 引擎无法分析查询。

#### 操作

确保正确设置查询的格式。

### 2.3.9.12 ( FWM 12012 ) BIAR 文件无效。如果想要导入早于版本 {0} 的文件，请使用升级管理工具

#### 原因

不能从以前的部署版本导入 BIAR 文件。

#### 操作

将部署升级到受支持的版本，然后使用升级管理工具导入 BIAR 文件。

---

### 2.3.9.13 ( FWM 12013 ) 无法打开 BIAR 文件，密码无效

#### 原因

已输入了不正确的密码。

#### 操作

确保 `Caps Lock` 已关闭，然后重新输入密码。

### 2.3.9.14 ( FWM 12014 ) 无法识别 BIAR 文件的格式。请使用兼容格式重新导出 BIAR 文件

#### 原因

尝试了打开 BIAR 文件。无法识别文件的内容。

#### 操作

重新创建 BIAR 文件。

## 2.3.10 FWM 14001 - FWM 14009

### 2.3.10.1 ( FWM 14001 ) 复制列表中没有对象

#### 原因

该作业的复制列表不包含此帐户有权复制的任何对象。

#### 操作

确保复制列表中已填充了对象，并且远程系统连接指定的用户具有列表中对象的复制权限。



## 2.3.10.2 ( FWM 14002 ) 在源站点没有 CUID 为“{0}”的复制列表

### 原因

发布作业已请求了使用无效 CUID 的复制列表。

### 操作

确保系统中有请求的复制列表。

## 2.3.10.3 ( FWM 14003 ) 过滤器设置从复制中排除了一切内容

### 原因

复制过滤器的设置排除了所有对象。

### 操作

确保复制作业设置正确无误。

## 2.3.10.4 ( FWM 14004 ) 无效的刷新模式值：{0}

### 原因

当前的刷新模式值无效。

#### 注意

`CeApplicationRefreshMode.REFRESH_TO_MASTER` 对于单向复制无效。

### 操作

确保复制作业设置正确无误。有关适用的值，请参阅 `CeApplicationRefreshMode`。

## 2.3.10.5 ( FWM 14005 ) 无效的冲突解决模式值：{0}

### 原因

当前的冲突解决模式值无效。

#### **i** 注意

`CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS` 在单向复制中无效。

### 操作

确保复制作业设置正确无误。有关适用的值，请参阅 `CeApplicationRefreshMode`。

## 2.3.10.6 ( FWM 14006 ) 没有刷新对象就无法运行刷新复制

### 原因

复制作业以刷新模式运行，但是未指定对象。

### 操作

确保复制作业设置指定要刷新的对象，或切换为正常的复制模式。

## 2.3.10.7 ( FWM 14007 ) 远程系统连接引用本地系统

### 原因

复制作业的源和目标相同。

### 操作

确保远程集群设置引用不同的 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台部署。

## 2.3.10.8 ( FWM 14008 ) 无效的刷新模式 ( {0} ) 和冲突解决模式 ( {1} ) 组合

### 原因

不能组合刷新模式与冲突解决模式。CeConflictResolutionMode.MASTER\_WINS 不能与 CeApplicationRefreshMode.REFRESH\_TO\_MASTER 一起使用，CeConflictResolutionMode.SLAVE\_WINS 不能与 CeApplicationRefreshMode.REFRESH\_FROM\_MASTER 一起使用。

### 操作

确保复制作业设置正确无误，并查看 CeConflictResolutionMode 和 CeApplicationRefreshMode 以查找适当的值。

## 2.3.10.9 ( FWM 14009 ) 另一个复制作业正在从同一个源站点复制内容。将稍后再重新尝试此作业

### 原因

尝试了在一个复制作业正在运行时运行另一个复制作业。

### 操作

新复制作业将尝试再次运行。

## 2.3.11 FWM 16001 - FWM 16005

### 2.3.11.1 ( FWM 16001 ) 未登录到 CMS，无法继续

### 原因

尚未登录到中央管理服务器 ( CMS )。

## 操作

运行任何命令之前，请登录 CMS。

### 2.3.11.2 ( FWM 16002 ) 命令“{0}”缺少以下必需的参数：{1}

## 原因

此运行时命令缺少所需参数。

## 操作

有关可接受参数的信息，请参阅命令的说明。

### 2.3.11.3 ( FWM 16003 ) 命令“{0}”未将“{1}”识别为有效参数

## 原因

此运行时命令中包含无效参数或无法识别的参数。

## 操作

有关可接受参数的信息，请参阅命令的说明。

### 2.3.11.4 ( FWM 16004 ) 命令“{0}”未被识别为有效命令

## 原因

此运行时命令无效。

## 操作

有关有效运行时命令的信息，请参阅文档。

---

### 2.3.11.5 ( FWM 16005 ) 写入文件“%{0}”失败

#### 原因

无法将内容写入到指定文件。

#### 操作

确保已指定了正确的写权限。

## 2.3.12 FWM 17001 - FWM 17003

### 2.3.12.1 ( FWM 17001 ) 选项 {0} 需要值

#### 原因

此选项需要值。缺少该值。

#### 操作

确保命令行语法正确无误，然后重试操作。

### 2.3.12.2 ( FWM 17002 ) 选项 {0} 不允许使用值

#### 原因

此选项不允许值。但它却含有一个值。

#### 操作

确保命令行语法正确无误，然后重试操作。

### 2.3.12.3 ( FWM 17003 ) 未知选项“{0}”

#### 原因

此选项无效。

#### 操作

确保命令行语法正确无误，然后重试操作。

## 2.3.13 FWM 20030 - FWM 20032

### 2.3.13.1 ( FWM 20030 ) 无法访问 CMS“{0}”。请指定正确的主机和端口并检查网络问题

#### 原因

无法登录到 CMS。

#### 操作

确保已采用以下格式指定 CMS 服务器名称：<<主机>>:<<端口>>。检查客户端与服务器之间的网络连接。确保已在服务器上成功启动 CMS ( CMS 可能停机、崩溃或无响应 )。

### 2.3.13.2 ( FWM 20031 ) 无法访问 CMS“{0}”。计算机“{1}”上的 CMS 由于某个严重错误而停止

#### 原因

无法登录到 CMS。

#### 操作

本地 CMS 由于某个严重错误而关机。有关更多详细信息，请参见 error\_cms<port>.log 文件。

### 2.3.13.3 ( FWM 20032 ) 无法访问 CMS“{0}”。计算机“{1}”上的 CMS 由于严重错误而停止

#### 原因

无法登录到 CMS。

#### 操作

本地 CMS 由于严重错误而关机。有关更多详细信息，请参见 `error_cms<port>.log` 文件。

## 2.3.14 FWM 22001 - FWM 22024

**2.3.14.1** ( FWM 22001 ) 无法找到对象 ID 为 {0} 的服务。确保没有任何安装正在运行。此错误是在以下操作期间发生的：{1}

#### 原因

已经在其中一台包含节点的计算机上运行安装程序。

#### 操作

停止该安装并再次运行系统设置向导。

**2.3.14.2** ( FWM 22002 ) 无法找到对象 ID 为 {0} 的服务类别。确保没有任何其他安装正在进行。此错误是在以下操作期间发生的：{1}

#### 原因

安装正在节点所在的其中一台计算机上运行。

#### 操作

停止该安装并重新运行系统设置向导。

---

**2.3.14.3** ( FWM 22003 ) 无法找到对象 ID 为 {0} 的自适应处理服务器。确保没有任何其他服务器修改正在进行。此错误是在以下操作期间发生的：{1}

#### 原因

执行此操作期间，APS 服务器已被添加或删除。

#### 操作

停止任何服务器创建或删除操作并再次运行系统设置向导。

**2.3.14.4** ( FWM 22004 ) 服务器操作所用的时间太长，无法完成。正在中止此操作：{0}

#### 原因

承载服务器的计算机可能过载。

#### 操作

关掉承载服务器的计算机上的其他应用程序和服务，或者增加分配给这些计算机的资源并再次运行系统设置向导。

**2.3.14.5** ( FWM 22005 ) 只能为所有节点或特定节点定义文件夹，但不能同时为所有节点和特定节点定义文件夹

#### 原因

文件夹属性只能指定用于所有节点，或者指定用于明确说明的节点，但不能同时应用这两种方式。

#### 操作

删除所有节点的定义，或者删除特定节点的定义。



---

### 2.3.14.6 ( FWM 22006 ) 必须指定默认文件夹位置

#### 原因

不存在定义了默认文件夹的属性。

#### 操作

添加为默认文件夹指定文件位置的属性定义。

### 2.3.14.7 ( FWM 22007 ) 定义中缺少属性 {0}

#### 原因

定义中缺少某个文件夹。

#### 操作

必须定义指定的文件夹。

### 2.3.14.8 ( FWM 22008 ) 不支持行号 {1} 中的属性 {0}

#### 原因

指定了未知的属性。

#### 操作

将未知属性从定义中删除。

## 2.3.14.9 ( FWM 22009 ) 未指定文件夹属性

### 原因

未指定任何文件夹属性。

### 操作

必须为所有节点定义以下属性：Folders.InputFileStore、Folders.OutputFileStore、Folders.Log、Folders.Data 和 Folders.Auditing；或者为每个节点定义以下属性：Folders.<Node>.InputFileStore、Folders.<Node>.OutputFileStore、Folders.<Node>.Log、Folders.<Node>.Data 和 Folders.<Node>.Auditing。

## 2.3.14.10 ( FWM 22010 ) 系统中存在节点 {0}，但定义中缺少该节点

### 原因

定义中缺少某个节点。

### 操作

必须定义指定的节点。

## 2.3.14.11 ( FWM 22020 ) 此属性组件数量不对

### 原因

此属性组件数量不对。

### 操作

确保属性名称拼写正确。

---

## 2.3.14.12 ( FWM 22021 ) 多次定义了某个属性。不允许多次定义

### 原因

多次定义了某个属性。

### 操作

确保每个属性仅定义一次。

## 2.3.14.13 ( FWM 22022 ) 未识别属性

### 原因

未识别属性。

### 操作

确保属性名称拼写正确。

## 2.3.14.14 ( FWM 22023 ) 属性包含无效的值。属性值格式不对

### 原因

属性值格式不对。

### 操作

确保属性的值格式正确。

## 2.3.14.15 ( FWM 22024 ) 无法找到必需属性：{0}

### 原因

缺少必需的属性。

### 操作

添加缺少的属性。

## 2.3.15 FWM 23000 - FWM 23066

### 2.3.15.1 ( FWM 23000 ) 错误：AddNode - 节点名称只能包含字母数字字符和下划线。第一个字符不能为数字

### 原因

为 AddNode 指定了无效的节点名称。

### 操作

如果是从控制台手动启动 AddNode，请根据错误消息中描述的指引修改 `-name` 参数。如果是从客户端（例如 CCM）启动 AddNode，请联系 SAP 技术支持。

### 2.3.15.2 ( FWM 23001 ) 错误：AddNode - 无法识别操作系统

### 原因

为 AddNode 指定了无效的操作系统。

## 操作

如果是从控制台手动启动 AddNode，请为 `-platform` 参数输入有效的操作系统名称。使用以下值之一：  
`aix_rs6000_64`、`aix_rs6000`、`linux_x64`、`linux_x86`、`solaris_sparcv9`、`solaris_sparc`、`win64_x64`、`win32_x86`。如果是从客户端（例如 CCM）启动 AddNode，则请联系 SAP 技术支持。

**2.3.15.3** ( FWM 23002 ) 错误：AddNode - 无法使用提供的凭据登录到 CMS“{0}”。请确保 CMS 名称、端口号和凭据均正确

## 原因

为 CMS 服务器提供的凭据不正确。

## 操作

确保 CMS 名称、端口号和凭据均正确。

**2.3.15.4** ( FWM 23003 ) 错误：AddNode - 无法将安装信息写入到文件：“{0}”请确保有足够磁盘空间可用并且已授予写权限

## 原因

由于发生 I/O 错误，尝试将安装信息写到文件失败。

## 操作

确保有足够磁盘空间可用并且已授予写权限。

**2.3.15.5** ( FWM 23004 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 找不到文件：“{0}”。尚未在此位置中找到服务器智能安装

## 原因

安装文件为空或找不到。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

**2.3.15.6** ( FWM 23005 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 尚未在此资源库中初始化服务器智能安装

## 原因

发生了资源库内部错误。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

**2.3.15.7** ( FWM 23006 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 发现重复的安装对象

## 原因

发生了资源库内部错误。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

**2.3.15.8** ( FWM 23007 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 由于出现错误，正在中止提交 {0} 的 DFO 文件

## 原因

发生了 AddNode 内部错误。

---

## 操作

联系 SAP 技术支持。

### **2.3.15.9** ( FWM 23008 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 节点创建失败

## 原因

无法创建节点。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

### **2.3.15.10** ( FWM 23009 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 节点更新失败

## 原因

无法更新节点。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

### **2.3.15.11** ( FWM 23010 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 对于名为 {0} 的节点，此计算机上已存在文件“{1}”

## 原因

文件已存在。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

**2.3.15.12** ( FWM 23011 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 此群集中已经存在名称为 {0} 的节点

## 原因

节点已存在于此群集中。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

**2.3.15.13** ( FWM 23012 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 此计算机上不存在名称为 {0} 且包含文件“{1}”的节点。

## 原因

节点不存在于此计算机上。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

**2.3.15.14** ( FWM 23013 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 此计算机上名称为 {0} 的节点未存在于所连接到的群集中

## 原因

未能找到名称为 {0} 的节点。



## 操作

联系 SAP 技术支持。

### **2.3.15.15** ( FWM 23014 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 发现意外的重复节点

## 原因

已发现重复节点。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

### **2.3.15.16** ( FWM 23015 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 节点删除失败。节点存在于资源库中，但是未存在于本地计算机上

## 原因

删除节点时出错。节点存在于资源库中，但该资源库不是此计算机的本地资源库。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

### **2.3.15.17** ( FWM 23016 ) 错误：发生内部错误。AddNode - 节点删除失败。节点存在于资源库中，但是未存在于本地计算机上

## 原因

删除节点时出错。节点存在于资源库中，但该资源库不是此计算机的本地资源库。

---

## 操作

联系 SAP 技术支持。

### 2.3.15.18 ( FWM 23017 ) 错误 : AddNode - 节点和/或其部分服务器仍在运行。请停止节点

## 原因

节点和/或其部分服务器仍在运行。

## 操作

停止该节点。

### 2.3.15.19 ( FWM 23018 ) 错误 : AddNode - 节点和/或其部分服务器 [{0}] 仍在运行。请停止节点

## 原因

节点和/或其部分服务器仍在运行。

## 操作

停止该节点。

### 2.3.15.20 ( FWM 23019 ) AddNode - 不能同时使用 -adopt 和 -update 选项

## 原因

命令行中用于启动 AddNode 的参数同时包含 -adopt 和 -update。

## 操作

如果是从控制台手动启动 AddNode，请将命令行修改为仅使用一个选项。如果是从客户端（例如 CCM）启动 AddNode，请联系 SAP 技术支持。

### 2.3.15.21 ( FWM 23020 ) 错误：AddNode - 不能同时使用 -devmode 和 -update

## 原因

命令行中用于启动 AddNode 的参数同时包含 -devmode 和 -update。

## 操作

如果是从控制台手动启动 AddNode，请将命令行修改为仅使用一个选项。如果是从客户端（例如 CCM）启动 AddNode，请联系 SAP 技术支持。

### 2.3.15.22 ( FWM 23021 ) 错误：AddNode - 不能同时使用 -devmode 和 -adopt

## 原因

命令行中用于启动 AddNode 的参数同时包含 -devmode 和 -adopt。

## 操作

如果是从控制台手动启动 AddNode，请将命令行修改为仅使用一个选项。如果是从客户端（例如 CCM）启动 AddNode，请联系 SAP 技术支持。

### 2.3.15.23 ( FWM 23022 ) 错误：AddNode - 无法写入文件：“{0}”。请确保有足够磁盘空间可用并且已授予写权限

## 原因

尝试写入文件 {0} 失败。

## 操作

确保有足够磁盘空间可用并且已授予写权限。如果仍发生此错误，请联系 SAP 技术支持。

### **2.3.15.24** ( FWM 23023 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 无法找到资源包“{0}”

## 原因

发生内部错误。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

### **2.3.15.25** ( FWM 23024 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 使用服务器“{1}”的旧说明无法找到名称为“{0}”的资源

## 原因

发生内部错误。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

### **2.3.15.26** ( FWM 23025 ) 错误：发生意外内部错误。CMS 已经意外终止，退出代码为 {0}

## 原因

AddNode 失败：CMS 意外终止。

---

## 操作

联系 SAP 技术支持。

### **2.3.15.27** ( FWM 23026 ) 错误：发生意外内部错误。CMS 未能启动：{0}

## 原因

CMS 未能启动。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

### **2.3.15.28** ( FWM 23027 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 任何过滤器都不接受文件 {0}

## 原因

发生内部错误。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

### **2.3.15.29** ( FWM 23028 ) 错误：AddNode - 指定导入目录“{0}”不存在，或者不包含任何服务器智能文件

## 原因

-importdir 参数中指定的临时目录不存在或不可访问。

## 操作

如果是从命令行启动 AddNode，请更改 `-importdir` 参数的值以指定可访问的目录。如果是从客户端（例如 CCM）启动 AddNode，请联系 SAP 技术支持。

### 2.3.15.30 ( FWM 23029 ) 错误：AddNode - 指定的临时目录不存在或不可访问

## 原因

`-exportdir` 参数中指定的临时目录不存在或不可访问。

## 操作

如果是从命令行启动 AddNode，请更改 `-exportdir` 参数的值以指定可访问的目录。如果是从客户端（例如 CCM）启动 AddNode，请联系 SAP 技术支持。

### 2.3.15.31 ( FWM 23030 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 未能从源文件“{0}”生成 XML。{1}

## 原因

发生内部错误。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

### 2.3.15.32 ( FWM 23031 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 未能读取或分析 XML 文件“{0}”。{1}

## 原因

发生内部错误。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

### **2.3.15.33** ( FWM 23032 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 此文件 {0} 中 CUID 为空

## 原因

发生内部错误。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

### **2.3.15.34** ( FWM 23033 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 此服务器正使用多个 {0} 服务容器，但本应仅使用一个服务容器

## 原因

发生内部错误。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

### **2.3.15.35** ( FWM 23034 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 此服务器不应直接使用 {0}，因为这是服务或容器支持服务

## 原因

发生内部错误。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

**2.3.15.36** ( FWM 23035 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 此服务器正在尝试使用 CUID 为 {0} 的服务容器，但是此计算机上没有该服务容器的 DFT

## 原因

发生内部错误。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

**2.3.15.37** ( FWM 23036 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 此服务器正在尝试承载 CUID 为 {1} 的服务，但是此计算机上没有该服务的 DFT，并且 {0} 也不支持

## 原因

发生内部错误。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

**2.3.15.38** ( FWM 23037 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 此服务器正在尝试承载 {1}，但是 {0} 不支持

## 原因

发生内部错误。



## 操作

联系 SAP 技术支持。

**2.3.15.39** ( FWM 23038 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 此服务器正在尝试使用 CUID 为 {0} 的服务，但是此计算机上没有该服务的 DFT

## 原因

发生内部错误。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

**2.3.15.40** ( FWM 23039 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - {0} 能够承载 CUID 为 {1} 的服务，但是此计算机上没有该服务的 DFT

## 原因

发生内部错误。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

**2.3.15.41** ( FWM 23040 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - {0} 依赖于 CUID 为 {1} 的服务，但是此计算机上没有该服务的 DFT

## 原因

发生内部错误。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

**2.3.15.42** ( FWM 23041 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - {0} 不应依赖于 {1}，因为这是容器支持服务

## 原因

发生内部错误。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

**2.3.15.43** ( FWM 23042 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - {0} 可以由 CUID 为 {1} 的服务容器承载，但是此计算机上没有该服务容器的 DFT

## 原因

发生内部错误。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

**2.3.15.44** ( FWM 23043 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - {0} 应该仅由一个服务容器承载，但是可以由 {1} 承载

## 原因

发生内部错误。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

### **2.3.15.45** ( FWM 23044 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - {0} 不能由任何服务容器承载

## 原因

发生内部错误。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

### **2.3.15.46** ( FWM 23045 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 并非任何服务都需要 {0}，但是服务应该需要，因为这是支持服务

## 原因

发生内部错误。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

### **2.3.15.47** ( FWM 23046 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - {0} 与未识别的

SI\_SERVICE\_CLASS={1} 相关联

## 原因

发生内部错误。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

**2.3.15.48** ( FWM 23047 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - {0} 应该只有 {1} 个服务类别，但是实际有 {2} 个

## 原因

发生内部错误。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

**2.3.15.49** ( FWM 23048 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 操作的某个必需服务缺失。正在尝试使用 CUID 为 {0} 的服务，但是此计算机上没有该服务的 DFT

## 原因

发生内部错误。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

**2.3.15.50** ( FWM 23049 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 找不到文件：“{0}”

## 原因

发生内部错误。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

### **2.3.15.51** ( FWM 23050 ) 错误 : AddNode - 无法访问文件 : “`{0}`”。确保已授予适当的权限

## 原因

删除节点时碰到文件读取或写入问题。

## 操作

确保已授予适当的权限。

### **2.3.15.52** ( FWM 23051 ) 错误 : AddNode - 节点“`{0}`”仍在运行。请停止节点

## 原因

尝试删除节点时 SIA 仍在运行。

## 操作

确保已授予适当的权限。

如果是从控制台手动启动 AddNode，请先停止该节点。如果是从客户端（例如 CCM）启动 AddNode，请联系 SAP 技术支持。

### **2.3.15.53** ( FWM 23052 ) 错误 : AddNode - 服务器“`{0}`”仍在运行。请停止服务器

## 原因

尝试删除节点时服务器 `{0}` 仍在运行。

## 操作

如果是从控制台手动启动 AddNode，请先停止节点和服务。如果是从客户端（例如 CCM）启动，请联系 SAP 技术支持。

### **2.3.15.54** ( FWM 23053 ) 错误：AddNode - 没有名称为“{0}”的节点。请指定正确的节点名称

## 原因

无法删除不存在的节点。

## 操作

指定正确的节点名称。

### **2.3.15.55** ( FWM 23054 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 未能删除节点 InfoObject 和部署文件

## 原因

无法删除节点。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

### **2.3.15.56** ( FWM 23055 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 未能删除节点文件

## 原因

删除节点时无法删除其中一个与节点相关的文件。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

### **2.3.15.57** ( FWM 23056 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 未能删除 CCM 中的节点

## 原因

删除节点期间，尝试将某个节点从 CCM 中删除失败。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

### **2.3.15.58** ( FWM 23057 ) 错误：文件 {0} 为不可写。确保已授予适当的权限

## 原因

{0} ( {0} 从 -backup 参数的值检索而得 ) 中指定的文件为不可写，或者该文件是目录。

## 操作

如果是从控制台手动启动 AddNode，请修改命令行，以便 -backup 中指定的文件为可写。如果是从客户端 ( 例如 CCM ) 启动 AddNode，请联系 SAP 技术支持。

### **2.3.15.59** ( FWM 23058 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 未能备份 {0} : {1}

## 原因

备份服务器配置失败。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

### **2.3.15.60** ( FWM 23059 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 未能处理 {0}：{1}

## 原因

还原服务器配置失败。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

### **2.3.15.61** ( FWM 23060 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 移动节点操作失败：{0}

## 原因

尝试移动节点失败。

## 操作

联系 SAP 技术支持。

### **2.3.15.62** ( FWM 23061 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 未能提交对对象的更改：{0}

## 原因

资源库存在问题。

## 操作

联系 SAP 技术支持。



### 2.3.15.63 ( FWM 23062 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 无法识别源群集和/或目标群集

#### 原因

源群集和/或目标群集存在问题。

#### 操作

联系 SAP 技术支持。

### 2.3.15.64 ( FWM 23063 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 源群集和目标群集不能同名

#### 原因

源群集和/或目标群集存在问题。

#### 操作

联系 SAP 技术支持。

### 2.3.15.65 ( FWM 23064 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 未能更新 SLD：{0}

#### 原因

尝试更新 SLD 架构时，BOBJ SLDDS 未能运行。

#### 操作

联系 SAP 技术支持。

---

**2.3.15.66** ( FWM 23065 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - 未能配置 CMS 系统数据库连接：  
{0}

#### 原因

配置 CMS 系统数据库连接失败。

#### 操作

联系 SAP 技术支持。

**2.3.15.67** ( FWM 23066 ) 错误：发生意外内部错误。AddNode - {0}

#### 原因

发生常见异常。

#### 操作

联系 SAP 技术支持。

## 2.3.16 FWM 24001

**2.3.16.1** ( FWM 24001 ) 检测到插件之间存在内部不一致。插件“{0}”和“{1}”尝试转换对于同一顶层文件夹“{2}”的权限

#### 原因

当两个或更多迁移插件声称控制对某个特定顶层根文件夹的权限，而该文件夹对迁移没有意义时，将发生此错误。这应当是对其他域团队中的迁移插件写入器可见的内部错误，因此它们本身知道与某些其他插件冲突。

#### 操作

将迁移插件实施修复为指向其他顶层文件夹。

## 2.3.17 FWM 25001

### 2.3.17.1 ( FWM 25001 ) 因为在目标 CMS 中无法找到相应的身份验证插件“{0}”，所以无法映此组。

#### 原因

源用户组中指定的组别名与目标 CMS 不支持的身份验证类型对应。

#### 操作

请检查目标 CMS 上是否已安装与指定身份验证类型对应的插件。否则，请安装并部署该插件。

## 2.4 BI 平台服务器 ( FWB ) 错误消息

BI 平台服务器包括以下错误消息类别：

范围	类别
FWB 00004 - FWB 200002	BI 平台服务器 ( FWB )

## 2.4.1 FWB 00001 至 FWB 00999

### 2.4.1.1 请求不针对当前 CMS，而是针对 %1。( FWB 00001 )

#### 原因

已向非预期的中央管理服务器 ( CMS ) 发送了请求。

#### 操作

确保将请求发送到正确的 CMS。

## 2.4.1.2 未启用 %1 安全插件。有关详细信息，请与系统管理员联系。(FWB 00002)

### 原因

已禁用了或缺少请求的安全插件。

### 操作

确保请求的安全插件文件存在并已启用。

## 2.4.1.3 不是有效的登录标记。(FWB 00003)

### 原因

登录标记已到期，缺少身份验证信息，或者用户无效。

### 操作

使用有效用户的必要身份验证信息，重新生成标记，然后重新登录。

## 2.4.1.4 安全服务器无法对客户端发送的 Kerberos 权证进行解密。请联系系统管理员以确保正确配置了 Kerberos 身份验证。(FWB 00004)

### 原因

服务器无法解密客户端的某些 Kerberos 身份验证数据。

### 操作

确保将有效的 SPN 映射到服务帐户。

### 2.4.1.5 所用登录标记并非来自标记中指定的客户端，或者确定客户端的 IP 地址时出错。(FWB 00005)

#### 原因

登录标记包含有关其他客户端的信息，或者无法确定客户端 IP 地址。

#### 操作

确保标记来自正确的客户端，并且该客户端的 IP 地址可供访问，或者生成新的标记。

### 2.4.1.6 插件管理器错误：在服务器上找不到请求的插件 %1。(FWB 00006)

#### 原因

缺少请求的插件。

#### 操作

确保请求的插件存在且已正确安装。

### 2.4.1.7 未找到用户“%1”。(FWB 00007)

#### 原因

缺少用户或其别名。

#### 操作

确保用户存在并具有有效的别名。

---

### 2.4.1.8 Enterprise 身份验证不支持您登录。请确保登录信息正确无误。(FWB 00008)

#### 原因

无法登录，因为找不到用户名，或密码无效。

#### 操作

确保用户名和密码有效。

### 2.4.1.9 该功能已被禁用。(FWB 00009)

#### 原因

请求的功能已禁用。

#### 操作

启用请求的功能。

### 2.4.1.10 用户必须至少有一个别名。(FWB 00010)

#### 原因

用户帐户没有任何别名。

#### 操作

确保用户帐户至少有一个别名。

### 2.4.1.11 会话 ID 无效。(FWB 00011)

#### 原因

会话已到期。

#### 操作

请再次登录。

### 2.4.1.12 用户帐户已被禁用。(FWB 00012)

#### 原因

可能已手动禁用此用户帐户，已禁用此用户帐户的别名，密码可能已到期，或者用户尝试登录的失败次数太多。

#### 操作

启用用户帐户，并确保用户的密码和别名有效。

### 2.4.1.13 命名用户许可不足，无法使用该用户成为命名用户。共有 %1 个命名用户许可。(FWB 00013)

#### 原因

已达到当前许可密钥允许使用的最大命名用户数。

#### 操作

等待其他用户注销，或升级许可密钥。

---

**2.4.1.14** 系统中的所有 %1 并发访问许可当前都在使用中，或者系统许可密钥已过期。请稍后再试，或与管理员联系以获取更多的许可。(FWB 00014)

#### 原因

已达到当前许可密钥允许使用的最大并行用户数。

#### 操作

等待其他用户注销，或升级许可密钥。

**2.4.1.15** 使用当前的许可密钥集不允许进行此操作。请升级许可密钥以启用此操作。(FWB 00015)

#### 原因

当前许可密钥不允许执行此操作（例如，使用第三方身份验证，或者修改服务器组或事件）。

#### 操作

升级许可密钥。

**2.4.1.16** 许可密钥无效或已到期。如果通过购买另一款 SAP BusinessObjects 产品得到一个临时许可密钥，则必须注册 SAP BusinessObjects BI 平台以接收永久许可密钥。(FWB 00016)

#### 原因

当前许可密钥无效或已到期。

#### 操作

输入有效的许可密钥。



#### **2.4.1.17** 插件 %1 中引发异常。此插件将被禁用。请与管理员联系。(FWB 00017)

##### **原因**

第三方插件遇到错误。该插件已被禁用。

##### **操作**

删除第三方插件，以及先升级和测试第三方插件，然后再启用它。

#### **2.4.1.18** 与此登录会话关联的身份验证提供程序 (%1) 不支持进程间单一登录。有关详细信息，请与系统管理员联系。(FWB 00018)

##### **原因**

此会话的身份验证提供程序不支持单一登录。

##### **操作**

使用其他身份验证提供程序，或者配置当前提供程序以使用单一登录。

#### **2.4.1.19** 与此登录会话关联的身份验证提供程序 (%1) 未启用进程间单一登录。有关详细信息，请与系统管理员联系。(FWB 00019)

##### **原因**

此会话的身份验证提供程序未启用单一登录。

##### **操作**

为此身份验证提供程序启用单一登录。

## 2.4.1.20 单一登录失败。有关详细信息，请与系统管理员联系。(FWB 00020)

### 原因

单一登录身份验证信息可能无效，或者身份验证提供程序中出现内部错误。

### 操作

确保单一登录身份验证信息有效，并且单一登录在身份验证提供程序中能够正常使用。

## 2.4.1.21 单一登录失败，这是因为无法验证关联会话。Try to log on to BusinessObjects Business Intelligence platform again. (请尝试重新登录到 BusinessObjects Business Intelligence 平台。)(FWB 00021)

### 原因

会话标记可能无效或已过期，身份验证信息可能丢失，原始会话可能已过期，或者用户帐户可能无效。

### 操作

使用有效用户的必要身份验证信息重新生成标记，然后尝试重新登录。

## 2.4.1.22 受信任的身份验证共享秘密已经过期。(FWB 00022)

### 原因

可信身份验证的共享机密已过期。

### 操作

更新可信身份验证的共享机密。

### 2.4.1.23 客户端时钟偏度太大。( FWB 00023 )

#### 原因

可信身份验证请求已超时，或者客户端与服务器之间的时差太大（因为处于不同的时区）。

#### 操作

确保可信身份验证请求未超时，并同步客户端和服务端计算机上的时间。

### 2.4.1.24 SAP BusinessObjects BI 平台 CMS : CMS 系统数据库“%1”不可用。此错误不能由最终用户纠正。请将此错误报告给系统管理员或数据库管理员。( FWB 00024 )

#### 原因

中央管理服务器 ( CMS ) 没有可用的数据库连接。

#### 操作

确保数据库正在运行、可用并接受来自 CMS 的连接。增加数据库连接数。

### 2.4.1.25 不是有效的查询。( FWB 00025 )

#### 原因

查询字符串无效。

#### 操作

确保查询字符串的语法正确无误。

## 2.4.1.26 同一个文件夹中对象名称重复。(FWB 00026)

### 原因

尝试用于创建对象的名称已存在。

### 操作

为对象指定唯一名称。

## 2.4.1.27 CMS 系统数据库过载，请重试。如果问题仍然存在，请与系统管理员联系 (FWB 00027)

### 原因

等待数据库资源时，请求超时。

### 操作

部署过载。增加数据库连接数。

## 2.4.1.28 secldap 插件未能连接到指定的主机。(FWB 00028)

### 原因

无法建立与 LDAP 服务器的连接。

### 操作

确保 LDAP 服务器已联机，且正在接受连接，

### 2.4.1.29 登录失败。登录失败。请确保您是有效映射组的成员。(FWB 00029)

#### 原因

用户不属于 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台中映射的任何第三方组。

#### 操作

确保用户至少属于一个已映射的组。

### 2.4.1.30 目录服务器无法执行请求的操作。附加信息：%1 (FWB 00030)

#### 原因

目录服务器无法执行请求的操作。

#### 操作

确保用户帐户已启用。

### 2.4.1.31 目标已禁用。[%1]：[%2]。请记下请求所用的作业服务器的名称，并与系统管理员联系，以确保指定目标已启用。(FWB 00031)

#### 原因

无法交付作业结果，因为在处理作业的服务器上已禁用了作业指定的目标插件。

#### 操作

记录处理作业的作业服务器的名称，然后在中央管理控制台服务器列表中找到该名称，然后使用“[目标](#)”操作添加和配置所需的目标。

### 2.4.1.32 无效的保密通道。( FWB 00032 )

#### 原因

未建立保密通道。

#### 操作

使用更新版本的可建立保密通道的 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台，或者禁用 FIPS 模式。

### 2.4.1.33 无法加密已建立索引的属性 %1。( FWB 00033 )

#### 原因

无法加密在中央管理服务器数据库中已建立索引的属性。

#### 操作

不为已有索引的属性启用 encrypted 标记。

### 2.4.1.34 因为 FIPS 模式已开启，因此无法连接不兼容 FIPS 的客户端。( FWB 00034 )

#### 原因

因为 FIPS 模式已开启，所以无法连接不兼容 FIPS 的客户端。

#### 操作

安装更新版本的可建立保密通道的 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台，或者禁用 FIPS 模式。

### 2.4.1.35 无法将加密密钥从状态 %1 移动到状态 %2 ( FWB 00035 )

#### 原因

不允许更改某些密钥状态。已取消激活的密钥只能转为重新加密状态，一旦处于重新加密状态，就只能转为暂挂状态。

#### 操作

只能将 SI\_KEY\_STATE 改为允许的值。

### 2.4.1.36 缺少关键系统对象。名称：%1；CUID：%2。( FWB 00036 )

#### 原因

安装已中断，且中央管理服务器无法初始化，因为部署中缺少某个关键文件。

#### 操作

重新安装 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。

### 2.4.1.37 缺少关键系统对象类型。类型：%1。( FWB 00037 )

#### 原因

安装已中断，且中央管理服务器无法初始化，因为部署中缺少某个关键文件。

#### 操作

重新安装 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。

### 2.4.1.38 部署文件目录 %1 不存在或不包含任何文件。( FWB 00038 )

#### 原因

包含部署文件的目录为空或无法定位。

#### 操作

确保目录包含部署文件，或者重新安装部署。

### 2.4.1.39 部署文件目录 %1 不存在或不包含任何密钥代码文件。( FWB 00039 )

#### 原因

包含部署文件的目录无法定位，或者没有密钥号码初始化文件

#### 操作

确保目录包含密钥号码初始化部署文件。可能需要重新安装部署来解决此问题。

### 2.4.1.40 无法提交对象。对象"%1" ( ID : %2 ) 已被会话"%3" ( ID : %4 ) 锁定。( FWB 00040 )

#### 原因

尝试修改的对象已被另一个会话锁定。

#### 操作

以后重新尝试操作。如果问题仍然存在，请消除错误消息中标识的会话。



## **2.4.1.41** 无法提交对象。对象“%1” ( ID : %2 ) 已被会话“%3” ( ID : %4 ) 级联锁定。 ( FWB 00041 )

### 原因

尝试修改的对象已被另一个会话锁定，因为祖先对象已被级联锁定。

### 操作

以后重新尝试操作。如果问题仍然存在，请结束错误消息中标识的会话。

## **2.4.1.42** 无法删除对象。 对象“%1” ( ID : %2 ) 已被会话“%3” ( ID : %4 ) 锁定。 ( FWB 00042 )

### 原因

尝试删除的对象已被另一个会话锁定。

### 操作

以后重新尝试操作。如果再次出现错误，请结束错误消息中标识的会话。

## **2.4.1.43** 无法删除对象。对象“%1” ( ID : %2 ) 已被会话“%3” ( ID : %4 ) 级联锁定。 ( FWB 00043 )

### 原因

尝试删除的对象已被另一个会话锁定，因为祖先对象已被级联锁定。

### 操作

以后重新尝试操作。如果问题仍然存在，请结束错误消息中标识的会话。

## 2.4.1.44 无法锁定对象。对象“%1” ( ID : %2 ) 已被会话“%3” ( ID : %4 ) 锁定。 ( FWB 00044 )

### 原因

尝试锁定的对象已被另一个会话锁定。

### 操作

以后重新尝试操作。如果再次出现错误，请结束错误消息中标识的会话。

## 2.4.1.45 无法锁定对象。对象“%1” ( ID : %2 ) 已被会话“%3” ( ID : %4 ) 级联锁定。 ( FWB 00045 )

### 原因

尝试锁定的对象已被另一个会话锁定，因为祖先对象已被级联锁定。

### 操作

以后重新尝试操作。如果问题仍然存在，请结束错误消息中标识的会话。

## 2.4.1.46 无法提交对象。在提交版本为 %3 的对象“%1” ( ID : %2 ) 时，在属性“%5”上与当前版本 %4 发生了冲突。未能合并更改。 ( FWB 00046 )

### 原因

“先写者优先”提交由于尝试修改另一个提交已并行修改的属性而失败。

### 操作

再次获取对象并重新尝试操作。

---

**2.4.1.47** 无法提交关系属性更改。在提交父项 %2 和子项 %3 之间版本为 %4 的关系 %1 时，在属性“%6”上与当前版本 %5 发生了冲突。未能合并更改。(FWB 00047)

#### 原因

“先写者优先”提交由于尝试合并另一个提交已并行修改的归属关系属性而失败。

#### 操作

再次获取对象并重新尝试操作。

**2.4.1.48** 无法提交关系属性更改。在提交父项 %2 和子项 %3 之间版本为 %4 的关系 %1 时，与当前版本 %5 发生了冲突。(FWB 00048)

#### 原因

“先写者优先”提交由于尝试替换另一个提交已并行修改的归属关系而失败。

#### 操作

再次获取对象并重新尝试操作。

**2.4.1.49** 无法删除在查询和提交操作之间修改的对象。在删除版本为 %3 的对象“%1”(ID: %2) 时，与当前版本 %4 发生了冲突。(FWB 00049)

#### 原因

“先写者优先”提交由于尝试删除另一个提交已并行修改的对象而失败。

#### 操作

再次获取对象并重新尝试操作。

---

**2.4.1.50** 无法提交对象。自对象“%2” ( Id - %3 ) 被查询以来，另一个用户已更改了关系“%1”。 ( FWB 00050 )

#### 原因

“先写者优先”提交由于尝试执行另一个提交已并行修改的关系边缘的显式列表关系更新而失败。

#### 操作

再次获取对象并重新尝试操作。

**2.4.1.51** 无法提交对象。版本为 %3 的对象“%1” ( Id - %2 ) 相对于当前版本 %4 太过陈旧，因而无法成功合并。对象必须在 %5 版本内。 ( FWB 00051 )

#### 原因

“先写者优先”提交由于已提交对象太旧 ( 与数据库中包含的版本相比 ) 而失败。

#### 操作

再次获取对象并重新尝试操作。

**2.4.1.52** 一些属性未被合并。提交版本为 %3 的对象“%1” ( ID - %2 ) 时，与当前版本 %4 冲突。以下属性未被合并“%5”。 ( FWB 00052 )

#### 原因

提交无法成功合并所有更改。与另一个提交并行作出的更改冲突。

#### 操作

验证合并失败的结果是否可接受。

## 2.4.1.53 同一群集中的所有 CMS 都具有相同的 FIPS 和 SSL 模式设置 (FWB 00053)

### 原因

FIPS 不兼容的中央管理服务器 (CMS) 已尝试了联接 FIPS 兼容的群集，或者已禁用 SSL 的 CMS 已尝试了联接已启用 SSL 的群集。

### 操作

为使用中央配置管理器的所有服务器智能代理节点启用 FIPS 模式或 SSL。

## 2.4.1.54 对象 ID 号 %1 具有无效的类型 %2。(FWB 00054)

### 原因

尝试创建或更新的对象不存在指定的 SI\_KIND。

### 操作

为各个 KIND 指定现有对象的名称。

## 2.4.1.55 对象 ID 号 %1 具有无效的 Prog ID %2。(FWB 00055)

### 原因

尝试创建或更新的对象不存在指定的 SI\_PROGID。

### 操作

为 PROGID 指定现有对象的名称。

---

**2.4.1.56** 您没有足够的基于角色的用户许可来添加此用户。您具有 %1 个基于角色的用户许可。( FWB 00056 )

#### 原因

已达到基于角色的许可的用户限制。

#### 操作

从系统中删除用户，或升级许可密钥。

**2.4.1.57** 您没有足够的命名用户许可来登录到系统。您具有 %1 个命名用户许可。( FWB 00057 )

#### 原因

命名用户无法登录到部署，因为可用的命名用户许可不足。

#### 操作

升级许可密钥。

**2.4.1.58** 未向 FRS 提供身份验证凭据。( FWB 00058 )

#### 原因

未提供文件资源库服务器 ( FRS ) 的凭据。正在使用的 FRS 客户端已过时，但在 FRS 命令行中也指定了 -disablelegacyclients。

#### 操作

使用最新版本的 FRS，或者不指定 -disablelegacyclients。

## 2.4.1.59 CMS 拒绝了向 FRS 提供的身份验证凭据。( FWB 00059 )

### 原因

标识用户的登录标记无效或已到期，身份验证信息可能丢失，或者用户帐户不再有效。

### 操作

使用有效用户的必要身份验证信息重新生成登录标记，然后重新尝试操作。

## 2.4.1.60 在将用户链接到第三方用户组时发生问题。( FWB 00060 )

### 原因

第三方插件配置错误。

### 操作

有关更多信息，请启用跟踪。

## 2.4.1.61 身份验证凭据不允许该操作。( FWB 00061 )

### 原因

用户帐户没有足够的凭据来执行文件操作。

### 操作

确保用户帐户对该对象有足够的凭据和权限。

## 2.4.1.62 CMS 拒绝了 FRS 凭据。( FWB 00062 )

### 原因

中央管理服务器 ( CMS ) 已拒绝了文件资源库服务器 ( FRS ) 的凭据。

### 操作

重新启动 CMS 和 FRS。

## 2.4.1.63 未找到用户 ( %1 ) ( FWB 00063 )

### 原因

找不到用户，或者用户缺少别名。

### 操作

确保用户存在并具有有效的别名。

## 2.4.1.64 要从上一版本复制数据，请使用升级管理工具。有关更多信息，请参阅升级指南。( FWB 00064 )

### 原因

源和目标数据源的版本必须相同。

### 操作

要从以前的版本复制数据，请使用升级管理工具。



---

### 2.4.1.65 操作要求停止群集中的所有 CMS。请停止 CMS %1 ( ID : %2 ) 。 ( FWB 00065 )

#### 原因

操作需要停止群集中的所有中央管理服务器。

#### 操作

停止群集中的所有 CMS。

### 2.4.1.66 系统 ID 为空。 ( FWB 00066 )

#### 原因

未配置系统 ID。

#### 操作

配置系统 ID。

### 2.4.1.67 密钥存储为空。 ( FWB 00067 )

#### 原因

未配置密钥存储。

#### 操作

配置密钥存储。

## 2.4.1.68 别名为空。(FWB 00068)

### 原因

未配置别名。

### 操作

配置别名。

## 2.4.1.69 CUID 为 (%1) 的默认对象的父 ID/CUID 无效或缺失。(FWB 00069)

### 原因

部署文件对象中的某个默认对象具有对父对象的无效引用，或缺少对父对象的引用。

### 操作

检查默认对象规范，以确保 SI\_PARENTID 或 SI\_PARENT\_CUID 引用的对象有效。

## 2.4.1.70 CUID 为 (%1) 的默认对象的类型信息无效或缺失。请检查 SI\_KIND 的值。(FWB 00070)

### 原因

部署文件对象中的某个默认对象的类型信息无效或缺失。

### 操作

检查默认对象规范，以确保它有 SI\_KIND，且系统中存在 KIND。

---

**2.4.1.71** 无法处理 CUID 为 ( %1 ) 的默认对象，因为该对象无效。请查看 assert 日志，了解详细信息。( FWB 00071 )

#### 原因

部署文件对象包含无效的默认对象。

#### 操作

有关默认对象故障的更多信息，请参阅中央管理服务器 Assert 日志。

**2.4.1.72** 尝试为命名空间默认对象文件设置子目录失败。名称：%1。错误：%2。( FWB 00072 )

#### 原因

初始化期间，中央管理服务器无法创建服务器智能默认对象的新目录。

#### 操作

有关更多信息，请参阅文件系统错误消息。

**2.4.1.73** 已禁用受信任的身份验证 ( FWB 00073 )

#### 原因

尝试使用的功能需要启用受信任的身份验证。

#### 操作

使用中央管理控制台来启用受信任的身份验证。

## 2.4.1.74 无效数据 ( FWB 00074 )

### 原因

发送至中央管理服务器的数据无效。

### 操作

必须配置受信任的身份验证。有关更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》。

## 2.4.1.75 来自文件 %1 的默认对象片段未能应用于对象 ( 名称 : %2 ; CUID : %3 )。请查看 assert 日志，了解详细信息。 ( FWB 00075 )

### 原因

默认对象片段无法应用于默认对象。

### 操作

有关默认对象片段故障的更多信息，请参阅中央管理服务器 Assert 日志。

## 2.4.1.76 安全插件 : %1 未启用或不支持属性绑定 ( FWB 00076 )

### 原因

安全插件对象未启用，或不支持属性绑定。

### 操作

使用 CMC 配置安全插件 ( 如果它支持属性绑定 )。

### 2.4.1.77 未能解密对象，请从群集中获取最新对象并重试 ( FWB 00077 )

#### 原因

当前 CMS 无法解密对象的内容，因为用于加密对象的密钥已被删除，或该对象来自另一个群集。

#### 操作

重试操作，但如果对象来自另一个群集，则需要使用 LCM 将该对象导入当前群集。

### 2.4.1.78 对旧版应用程序的支持已被管理员禁用。 ( FWB 00078 )

#### 原因

管理员已在 FRS 中禁用旧版应用程序支持。

#### 操作

启用旧版应用程序支持或升级到最新版本。

### 2.4.1.79 为该请求指定的类别是 %1，但用户对象表示类别应为 %2。将不会处理该请求。 ( FWB 00079 )

#### 原因

CMS 名称具有无效的端口号。

#### 操作

如果要在 CMS 名称中包含数字的 IPv6 地址，请在数字 IPv6 地址的开头放一个左方括号“[”，结尾放一个右方括号“]”。例如，[fe80::6da9:75d9:ec31:d463]:6400。

---

### 2.4.1.80 输入 %2 的 %1 参数的数量无效。( FWB 00080 )

#### 原因

CMS 数据库配置设置文件已损坏。

#### 操作

运行中央配置管理器以重新配置 CMS 数据库凭据。

### 2.4.1.81 %2 中发现重复的参数 %1。( FWB 00081 )

#### 原因

CMS 数据库配置设置文件已损坏。

#### 操作

运行中央配置管理器以重新配置 CMS 数据库凭据。

### 2.4.1.82 %2 中发现不需要的参数 %1。( FWB 00082 )

#### 原因

CMS 数据库配置设置文件已损坏。

#### 操作

运行中央配置管理器以重新配置 CMS 数据库凭据。

---

### 2.4.1.83 需要 %2 中需要的参数 %1。 ( FWB 00083 )

#### 原因

CMS 数据库配置设置文件已损坏。

#### 操作

运行中央配置管理器以重新配置 CMS 数据库凭据。

### 2.4.1.84 参数 %1 有意外值 ( FWB 00084 )

#### 原因

CMS 数据库配置设置文件已损坏。

#### 操作

运行中央配置管理器以重新配置 CMS 数据库凭据。

### 2.4.1.85 dbinfo 文件 %1 出错 : %2。 ( FWB 00085 )

#### 原因

可能由于文件权限或共享问题，无法读取 CMS 数据库配置设置文件。

#### 操作

由安装 CMS 的同一用户运行 CMS。

## 2.4.1.86 CMS 内存不足。 ( FWB 00086 )

### 原因

CMS 内存不足。

### 操作

为运行 CMS 的计算机添加更多内存。

## 2.4.1.87 CMS 不稳定，将立即关闭。 原因： %1 ( FWB 00087 )

### 原因

发生内部错误，导致 CMS 关闭。这可能由于内存不足、太多进程正在运行或其他原因。

### 操作

确保运行 CMS 的计算机有足够的资源，如果问题仍然存在，请与技术支持讨论此问题。

## 2.4.1.88 DB2 正在 HADR 已启用的情况下运行。 ( FWB 00088 )

### 原因

IBM DB2 的 HADR 功能已打开，版本太老，不能支持日志记录 Blob。

### 操作

选项一：将 DB2 服务器升级到 DB2 v9.5 fixpak 5、DB2 9.7 fixpak 1 或更新版本。

选项二是关闭 HADR。进行任何数据库更改之前请关闭 CMS。



## 2.4.1.89 数据库访问失败。（FWB 00089）

### 原因

CMS 在访问 CMS 数据库时遇到困难。

### 操作

确保数据库计算机和 CMS 计算机之间的网络连接（如果有）正常，并确保数据库已启动且正在运行。

## 2.4.1.90 数据库生成的消息 %1 (FWB 00090)

### 原因

发生了 CMS 数据库错误。

### 操作

查看数据库错误消息并咨询数据库供应商（如果需要）。

## 2.4.1.91 SAP BusinessObjects BI 平台 CMS：到 CMS 系统数据库的所有连接都已丢失。CMS 正在尝试重新启动。（FWB 00091）

### 原因

CMS 无法连接 CMS 数据库。

### 操作

确保数据库计算机和 CMS 计算机之间的网络连接正常。

## 2.4.1.92 为服务器制定的端口号已在使用。（FWB 00092）

### 原因

指定的端口已在用。

### 操作

选择其他端口。

## 2.4.1.93 无法找到 ID 为“%1”的租户。（FWB 00093）

### 原因

系统中不存在具有给定 ID 的租户。

### 操作

检查是否在使用正确的租户 ID。在“CMC”>“租户”>“属性”中检查租户属性。检查 `tenant_template_def.properties`（位于 BOE BIP 安装路径 `\java\apps\multitenancyManager\jars\`）中的 `tenantName` 属性。为 `tenantName` 属性配置正确的值，然后重新运行租户设置脚本。

## 2.4.2 FWB 01000 至 FWB 01999

### 2.4.2.1 无法在相关的 InfoObject 中找到 InfoObject {0}。 (FWB 01001)

### 原因

InfoObject 引用了另一个 InfoObject 的 ID，但缺少被引用的 InfoObject。

### 操作

确保服务器容器、服务、服务器、安装和企业节点之间的关系正确。

## 2.4.2.2 服务 {0} 未准备就绪 (FWB 01002)

### 原因

服务无法处理请求，因为服务配置错误。

### 操作

正确配置服务，然后重新启动服务器（如有需要）。

## 2.4.2.3 服务 {0} 的资源暂时不可用。请稍后尝试 (FWB 01003)

### 原因

服务无法处理请求，因为服务已达到最大资源负荷。

### 操作

等待其他用户停止发送请求，向其他服务器发出请求，或者增加服务的最大容量。

## 2.4.2.4 CMS 无法找到名为 {0} 的服务器对象。用于启动此服务器的名称可能不正确 (FWB 01004)

### 原因

自适应处理服务器 (APS) 为获取相应配置查询了中央管理服务器 (CMS)，但 CMS 却答复在资源库中找不到与此 APS 实例对应的服务器 InfoObject。

### 操作

服务器用于启动 APS 实例的友好名称错误。输入资源库中存在的有效名称。

## 2.4.2.5 无法启动服务 {1}，因为无法启动服务{0} ( FWB 01005 )

### 原因

无法启动某项服务，因为其所依赖的一项服务无法启动。

### 操作

确保服务依赖的进程可正常启动。

## 2.4.2.6 无法启动服务 {0} ( FWB 01006 )

### 原因

无法启动某项服务，因为其所依赖的一项服务无法启动。

### 操作

检查服务的日志文件，然后重新配置服务。

## 2.4.3 FWB 02000 至 FWB 02999

### 2.4.3.1 发生 ClassNotFoundException 错误。( 异常消息：{0} ) ( FWB 02001 )

### 原因

程序无法通过指定字符串名称加载某类，因为缺少该类的定义。

### 操作

确保所有必需的 .jar 文件均包含在 classpath 中。

## 2.4.3.2 发生了 NoClassDefFoundError ; 异常消息为 : "{0}" ( FWB 02002 )

### 原因

Java 虚拟机或 ClassLoader 实例尝试加载的类定义缺失。

### 操作

确保所有必需的 .jar 文件均包含在 classpath 中。

## 2.4.4 FWB 06001 - FWB 06005

### 2.4.4.1 ( FWB 06001 ) 模式无效

#### 原因

应该不会发生此错误，因为处理子系统已验证模式。

#### 操作

<无>

### 2.4.4.2 ( FWB 06002 ) 未指定插件名称参数

#### 原因

应该不会发生此错误，因为处理子系统已验证参数。

#### 操作

<无>

### 2.4.4.3 (FWB 06003) 尝试获取身份验证插件时发生意外错误。

#### 原因

尝试获取身份验证插件时发生意外错误。该插件可能已被删除，或用户对该插件没有足够权限。

#### 操作

请检查目标 CMS 上是否已安装与指定身份验证类型对应的插件。否则，请安装并部署该插件。另请检查用户是否拥有对该插件的查看权限。

### 2.4.4.4 (FWB 06004) 尝试获取身份验证插件的属性时发生意外错误

#### 原因

尝试获取身份验证插件的属性时发生意外错误。

#### 操作

检查指定身份验证插件对象的数据是否损坏。

### 2.4.4.5 (FWB 06005) 无法继续执行更新，因为未启用身份验证插件

#### 原因

此更新所需的身份验证插件可能因为处于禁用状态而不可用。

#### 操作

转到 CMC 的“身份验证”页面，然后通过其“属性”页面启用身份验证类型。

## 2.4.5 FWB 07001 - FWB 07004

### 2.4.5.1 (FWB 07001) 无法正常执行程序。请检查程序输入参数

#### 原因

客户端提供的程序参数缺少主体 ID 和查询 Where 子句。

#### 操作

检查客户端实施以确保计划 Where 子句之前已正确为安全性查询管理工具对象设置了主体 ID 和查询 Where 子句的参数，主体 ID 代表将为其生成查询的主体。另请注意，查询 Where 子句采用以下方式进行编码：任何 " 字符均表示为 &quot; 字符串。

### 2.4.5.2 (FWB 07002) 由于 I/O 错误，查询结果无法导出。

#### 原因

将查询结果导出为缓冲流时，发生了某种输入/输出错误。

#### 操作

有关重要 java.io.IOException 的更多信息，请参阅根本原因并采取相应操作。

## 2.5 安全 (USR) 错误

安全错误消息包括以下内容：

范围	类别
USR0006	安全

---

## 2.5.1 无权使用 Designer。 (USR0006)

### 原因

已经尝试启动 Univserse Designer™，但是没有所需的权限。

### 操作

管理员可以授予所需的权限。



## 3 Analysis ( OLAP 版 ) 错误消息

Analysis 错误消息包括以下内容：

范围	类别
AOC 00000 - AOC 09999	Analysis ( OLAP 版 ) 错误消息

### 3.1 AOC 00000 - 09999

#### 3.1.1 替换原始工作区时遇到问题。请重试或使用“另存为”命令。( AOC00001 )

##### 原因

找不到原始工作区。该工作区可能已被删除。

##### 操作

使用“[另存为](#)”保存工作区。

#### 3.1.2 由于未知原因，Analysis ( OLAP 版 ) 无法保存工作区。尝试使用“另存为”保存工作区，并确保填充了所有输入字段。如果此问题仍然存在，请与管理员联系。( AOC00002 )

##### 原因

出现了未知错误。Advanced Analysis 已确认用户有权保存工作区，该工作区已存在且 BI 平台会话有效。

##### 操作

尝试使用“[另存为](#)”保存工作区，并确保填充了所有输入字段。

---

**3.1.3** Analysis ( OLAP 版 ) 无法保存工作区。多种原因均会造成此问题，可能会话已超时，或者网络可能遇到问题，或者 Enterprise 服务器可能处于脱机状态。如果问题由会话超时造成，工作区可能已经保存到了收藏夹文件夹。如果此问题仍然存在，请注销然后再次登录。( AOC00003 )

#### 原因

Analysis 无法建立有效的 BI 平台会话。可能的原因是：

- 会话已到期。
- 网络出现问题。
- BI 平台服务器脱机。

#### 操作

请再次登录。如果问题由会话超时造成，工作区可能已经保存到了收藏夹文件夹。

**3.1.4** Analysis ( OLAP 版 ) 无法打开工作区。工作区已损坏。请与管理员联系。( AOC00005 )

#### 原因

工作区已被手动编辑或已损坏。

#### 操作

请求管理员恢复工作区备份。

**3.1.5** Analysis ( OLAP 版 ) 无法找到请求的工作区。该工作区可能已被删除。( AOC00006 )

#### 原因

可能删除了请求的工作区，或者用户没有查看该工作区的访问权限。

#### 操作

请求管理员恢复工作区备份，或者更改用户的访问权限。

### 3.1.6 恢复工作区时出错。请与管理员联系。(AOC00007)

#### 原因

工作区已被手动编辑或已损坏。

#### 操作

请求管理员恢复工作区备份。

### 3.1.7 Analysis (OLAP 版) 无法保存工作区。缺少名称。请键入有效的名称并重试。(AOC00008)

#### 原因

用户尝试在未输入名称的情况下保存工作区。

#### 操作

输入有效的工作区名称。

### 3.1.8 Analysis (OLAP 版) 无法保存工作区。缺少工作区文件夹。请选择有效的文件夹并重试。(AOC00009)

#### 原因

用户尝试在未选择文件夹的情况下保存工作区。

#### 操作

选择文件夹以存储工作区。

### 3.1.9 没有权限保存到此文件夹。如果需要启用此权限，请与管理员联系。(AOC00011)

#### 原因

用户尝试将工作区保存到某个文件夹中，但没有该文件夹的访问权限。

#### 操作

请求管理员授予该文件夹的写权限。

### 3.1.10 (An error occurred while trying to retrieve connections from the BI platform server.) 试图通过 BI 平台服务器获取连接时发生错误。请与管理员联系，以确认此服务器正在运行。(AOC00012)

#### 原因

无法找到 BI 平台服务器。

#### 操作

请求管理员验证 BI 平台服务器是否正在运行。

### 3.1.11 试图获取连接时发生错误。某些连接不可用。如果问题仍存在，请与管理员联系。(AOC00013)

#### 原因

Analysis 找不到部分或全部请求的连接。可能删除了这些连接。

#### 操作

请求管理员恢复连接，或者使用中央管理控制台将请求的连接映射到其他连接上。

### 3.1.12 无权执行所请求的操作。如果需要帮助，请与系统管理员联系。(AOC00018)

#### 原因

用户尝试执行某个操作，但没有执行该操作的权限。

#### 操作

请求管理员授予相应的权限。

### 3.1.13 没有可用的 OLAP 连接。可能尚未在中央管理控制台中定义连接，或者可能没有查看任何现有 OLAP 连接的权限。有关更多信息，请与管理员联系。(AOC00020)

#### 原因

未在中央管理控制台中定义连接，因此没有可供选择的连接。

#### 操作

管理员需要定义与 OLAP 数据源的连接。管理员应登录中央管理控制台并通过单击“[OLAP 连接](#)”定义连接。

### 3.1.14 Analysis (OLAP 版) 无法完成上一操作。请重试。如果问题仍然存在，请与管理员联系。(AOC00021)

#### 原因

元数据资源管理器无法分析从服务传递给它的 XML。

#### 操作

此错误表明出现了严重问题，该问题可能是由库版本不匹配导致的。管理员需要检查 `mdas.log` 文件，并与客户支持联系。

---

**3.1.15** Analysis ( OLAP 版 ) 无法删除“{0}”。分析连接已丢失。必须关闭并再次打开工作区以便重新建立连接。( AOC00022 )

#### 原因

分析与 OLAP 服务器之间的连接中断。

#### 操作

必须关闭并再次打开工作区以便重新建立连接。

**3.1.16** 提取报表参数时出错。请重试操作。如果问题仍然存在，请与管理员联系。( AOC00023 )

#### 原因

Analysis 找不到 BI 平台服务器或 Web Intelligence 报表引擎服务器。

#### 操作

请求管理员验证这些服务器是否可用。

**3.1.17** 请求的操作未成功完成，因为 Analysis ( OLAP 版 ) 客户端无法访问 MDAS 服务。请重试操作。如果问题仍然存在，请与管理员联系。( AOC00040 )

#### 原因

客户端与 MDAS 服务之间出现通信错误。例如，MDAS 服务可能已关闭或无法访问，或者可能已重新启动。

#### 操作

确保 MDAS 服务正在运行，并且可通过转至中央管理控制台的“服务器”页访问该服务。如果重新启动了 MDAS 服务，Analysis 会话状态将会丢失，并且无法对其进行保存。

---

**3.1.18** 处理来自 Analysis ( OLAP 版 ) 的请求时 MDAS 服务中发生错误。请重试操作。如果问题仍然存在，请与管理员联系。( AOC00041 )

#### 原因

在处理来自 Analysis 客户端的请求时，MDAS 服务出现错误。一种可能的原因是：OLAP 服务器或网络出现问题。

#### 操作

重试。如果问题仍然存在，请与管理员联系。

**3.1.19** Analysis ( OLAP 版 ) 无法打开连接。请验证用户名和密码是否正确，然后重试。如果此问题仍然存在，请与管理员联系。( AOC00044 )

#### 原因

无法打开连接。常见的原因是出现身份验证错误。

#### 操作

确保连接身份验证凭据正确无误。如果凭据与连接保存在一起，管理员可能需要更新这些凭据。

**3.1.20** 处理来自 Analysis ( OLAP 版 ) 的请求时 MDAS 服务中发生错误，因为它使查询成为了无效状态。此错误可能源于试图将所有层次结构置于相同的轴上。如果问题仍然存在，请与管理员联系。( AOC00045 )

#### 原因

在处理来自 Analysis 客户端的请求时，MDAS 服务出现错误。原因可能是尝试将所有层次结构放在同一个轴上。

#### 操作

确保操作不会将查询置于无效状态，然后重试。如果问题仍然存在，请与管理员联系。

---

**3.1.21** 处理来自 Analysis ( OLAP 版 ) 的请求时 MDAS 服务中发生错误，因为存在层次结构冲突。此冲突可能源于试图将两个互斥的层次结构置于相同的轴上。如果问题仍然存在，请与管理员联系。( AOC00046 )

#### 原因

在处理来自 Analysis 客户端的请求时，MDAS 服务出现错误。原因可能是尝试将两个互斥的层次结构放在同一个轴上。

#### 操作

确保此操作不会导致冲突，然后重试。如果问题仍然存在，请与管理员联系。

**3.1.22** 无法完成请求的操作，因为所得到的查询超过了允许的数据单元最大数量。请与管理员联系以更改 CMC 中 MDAS 服务的最大数据单元数量限制。( AOC00047 )

#### 原因

在处理来自 Analysis 客户端的请求时，MDAS 服务出现错误。原因可能是尝试创建包含过多数据单元格的查询。

#### 操作

确保查询大小不超过 OLAP 服务器限制。如果问题仍然存在，请与管理员联系。

**3.1.23** 不能删除此成员，否则将导致没有为此层次结构选择任何成员。( AOC00048 )

#### 原因

删除此成员将导致没有为此层次结构选择任何成员，因此删除操作已被阻止。

#### 操作

请使用“按成员过滤”任务面板调整层次结构的选择内容。



## 4 BI 语义层 RESTful Web 服务 ( WSR ) 错误消息

BI 语义层 RESTful Web 服务错误消息包含以下内容：

范围	类别
WSR 00080 - WSR 00999	BI 语义层 RESTful Web 服务
WSR 02002 - WSR 02005	BI 语义层 RESTful Web 服务
WSR 03000 - WSR 03004	BI 语义层 RESTful Web 服务
WSR 05000 - WSR 05003	BI 语义层 RESTful Web 服务

### 4.1 WSR 00080 - WSR 00999

#### 4.1.1 文档 ( {0} ) 不存在或安全配置文件不允许访问该文档。 ( WSR 00080 )

##### 原因

无法找到特定的文档。资源不存在，或者用户没有其查看权限。

##### 操作

请与系统管理员联系。

#### 4.1.2 意外错误。 ( WSR 00999 )

##### 原因

发生内部错误。

##### 操作

请与系统管理员联系。

---

## 4.2 WSR 02000 - WSR 02005

### 4.2.1 查询 ID 无效：{0}。 ( WSR 02000 )

#### 原因

查询标识无效。

#### 操作

检查查询规范是否已正确进行 POST 操作。

### 4.2.2 缺少查询规范元素。 ( WSR 02002 )

#### 原因

查询规范无效。

#### 操作

检查 XML 查询规范是否已正确定义。

### 4.2.3 查询规范版本无效：{0}。 ( WSR 02003 )

#### 原因

查询规范版本无效。

## 操作

将 XML 查询规范的版本设置为 1.0。

### 4.2.4 无效的比较运算符：“{0}”。 (WSR 02004)

## 原因

查询比较运算符无效。

## 操作

请参阅《SAP BusinessObjects RESTful Web Service SDK User Guide for Web Intelligence and the BI Semantic Layer》(用于 Web Intelligence 和 BI 语义层的 SAP BusinessObjects RESTful Web 服务 SDK 用户指南) 选择支持的查询比较运算符。

### 4.2.5 无效的相关类型：“{0}”。 (WSR 02005)

## 原因

相关类型无效。

## 操作

请参阅《SAP BusinessObjects RESTful Web Service SDK User Guide for Web Intelligence and the BI Semantic Layer》(用于 Web Intelligence 和 BI 语义层的 SAP BusinessObjects RESTful Web 服务 SDK 用户指南) 选择支持的相关类型。

## 4.3 WSR 03000 - WSR 03004

### 4.3.1 重复的查询选项：{0}。 ( WSR 03000 )

#### 原因

检测到重复的查询选项。

#### 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果已检查确认安装正确且未受损坏，请联系 SAP 支持协助解决此问题。

### 4.3.2 不受支持的查询选项：{0}。 ( WSR 03001 )

#### 原因

不支持该查询选项。

#### 操作

请参阅《SAP BusinessObjects RESTful Web Service SDK User Guide for Web Intelligence and the BI Semantic Layer》( 用于 Web Intelligence 和 BI 语义层的 SAP BusinessObjects RESTful Web 服务 SDK 用户指南 ) 选择支持的查询选项。

### 4.3.3 必须设置查询选项“{0}”。 ( WSR 03002 )

#### 原因

缺少查询选项。

#### 操作

必需的查询选项必须正确设置。

---

#### 4.3.4 “{0}”查询选项的值无效：“{1}”。 应为布尔值（真/假）。 （WSR 03003）

##### 原因

查询选项值无效。

##### 操作

查询选项值必须设置为 true 或 false。

#### 4.3.5 “{0}”查询选项的值无效：“{1}”。 应为整数值。 （WSR 03004）

##### 原因

查询选项值无效。

##### 操作

查询选项值必须为整数。

### 4.4 WSR 05000 - WSR 05003

#### 4.4.1 流标识无效：{0}。 （WSR 05000）

##### 原因

数据流标识无效。

##### 操作

选择正确的数据流标识。

---

## 4.4.2 仅 {0} 行可用。 ( WSR 05001 )

### 原因

跳过查询参数值大于或等于检索到的行数。

### 操作

在数据流 URL 请求中设置正确的跳过值。

## 4.4.3 实体名称无效：{0}。 ( WSR 05002 )

### 原因

实体名称无效。

### 操作

在数据流 URL 请求中设置正确的数据流名称。

## 4.4.4 行索引无效：{0}。 ( WSR 05003 )

### 原因

行索引不在数据流中。

### 操作

从数据流范围选择正确的行索引。

## 5 BIP 服务器 ( FWR ) 错误消息

BIP 服务器 ( FWR ) 包括如下错误消息类别：

范围	类别
FWR 00000 - 00999	BIP 服务器 ( FWR )
FWR 100001 - 100002	BIP 服务器 ( FWR )

### 5.1 FWR 000001 - 000007

#### 5.1.1 `_a_` 发生内部错误。请与系统管理员联系。 ( FWR 000001 ) `_z_`

##### 原因

发生内部错误。

##### 操作

请与您的系统管理员联系。

#### 5.1.2 `_a_` 属性 `{0}` 缺少一个值。 ( FWR 000002 ) `_z_`

##### 原因

缺少指定属性的值。

##### 操作

请与您的系统管理员联系。

### 5.1.3    `_a_` 属性 `{0}` 具有无效值 `{1}`。( FWR 000003 ) `_z_`

#### 原因

指定属性的值无效。

#### 操作

请与您的系统管理员联系。

### 5.1.4    `_a_` 参数 `{0}` 具有无效值 `{1}`。( FWR 000004 ) `_z_`

#### 原因

指定参数的值无效。

#### 操作

请与您的系统管理员联系。

### 5.1.5    `_a_` 反序列化对象时发生错误。( FWR 000005 ) `_z_`

#### 原因

无法反序列化某个对象。

#### 操作

请与您的系统管理员联系。



---

## 5.1.6 `_a_` 序列化属性 `{0}` 时发生错误。( FWR 000006 ) `_z_`

### 原因

无法序列化某个属性。

### 操作

请与您的系统管理员联系。

## 5.1.7 `_a_{0}` 的值必须介于范围 `{1}` 到 `{2}` 之间。( FWR 000007 ) `_z_`

### 原因

配置属性值超出范围。

### 操作

请与您的系统管理员联系。

## 5.2 FWR 100001 - 100002

### 5.2.1 内部错误。请与系统管理员联系。( FWR 100001 )

#### 原因

发生内部错误。

#### 操作

请与您的系统管理员联系。

---

## 5.2.2 内存不足。请与系统管理员联系。( FWR 100002 )

### 原因

系统内存不足。

### 操作

请与您的系统管理员联系。

## 6 Crystal Reports Server (CRS) 错误消息

Crystal Reports Server (CRS) 错误消息包括以下类别：

范围	类别
CRS 200001 - CRS 200005	Crystal Reports Server 错误
CRS 300001 - CRS 300024	Crystal Reports Server 错误

### 6.1 CRS 200001 - CRS 200005

#### 6.1.1 内部错误。请与系统管理员联系。( CRS 200001 )

##### 原因

发生内部错误。

##### 操作

请与系统管理员联系。

#### 6.1.2 内存不足。请与系统管理员联系。( CRS 200002 )

##### 原因

系统内存不足。

##### 操作

请与系统管理员联系。

---

### 6.1.3 请求失败，因为用户无权执行以下操作：{0}。( CRS 200003 )

#### 原因

用户权限不足。

#### 操作

请与系统管理员联系。

### 6.1.4 检测到了不受支持的运行时修改。在运行时不能添加特定于用户的内容。( CRS 200004 )

#### 原因

不支持运行时修改。

#### 操作

请与系统管理员联系。

### 6.1.5 无法执行向下钻取。( CRS 200004 ) ( CRS 200005 )

#### 原因

不能执行向下钻取。

#### 操作

请尝试选择其他向下钻取位置。

---

## 6.2 CRS 300001 - CRS 300024

### 6.2.1 内部错误。请与系统管理员联系。( CRS 300001 )

#### 原因

发生内部错误。

#### 操作

请与系统管理员联系。

### 6.2.2 {0} ( CRS 300002 )

#### 原因

代码生成错误。

#### 操作

请与系统管理员联系。

### 6.2.3 {0} ( CRS 300003 )

#### 原因

引发报表异常。

#### 操作

请与系统管理员联系。

---

## 6.2.4 将导出的报表写入磁盘时出错。( CRS 300004 )

### 原因

将导出的报表写入磁盘时出错。

### 操作

请与系统管理员联系。

## 6.2.5 与 BOE 通信时出错：{0} ( CRS 300005 )

### 原因

与 BOE 通信时出错。

### 操作

请与系统管理员联系。

## 6.2.6 范围批作业处理失败。( CRS 300006 )

### 原因

范围批作业处理失败。

### 操作

请与系统管理员联系。

---

## 6.2.7 全局传送规则警报处理失败。( CRS 300007 )

### 原因

全局传送规则警报处理失败。

### 操作

请与系统管理员联系。

## 6.2.8 无法将文档传送到目标。( CRS 300008 )

### 原因

无法将文档传送到目标。

### 操作

请与系统管理员联系。

## 6.2.9 无法在报表中找到个性化目标字段 {0}。( CRS 300009 )

### 原因

无法找到个性化目标字段。

### 操作

请与系统管理员联系。

## 6.2.10 无法将 BOE 配置文件值映射到非字符串参数字段：{0} ( CRS 300010 )

### 原因

无法将 BOE 配置文件值映射到非字符串参数字段。

### 操作

确保将 BOE 配置文件值映射到字符串参数字段。

## 6.2.11 无法将配置文件表达式映射到参数字段：{0} ( CRS 300011 )

### 原因

无法将配置文件表达式映射到参数字段。

### 操作

请与系统管理员联系。

## 6.2.12 参数字段 {0} 不是可选字段。必须为其设置值。 ( CRS 300012 )

### 原因

某些参数字段不是可选字段。

### 操作

非可选参数中必须包含值。



---

### 6.2.13 参数字段 `{0}` 不允许多个值。( CRS 300013 )

#### 原因

某些参数字段所含的值过多。

#### 操作

减少参数中的值数。

### 6.2.14 参数字段 `{0}` 正在使用并且需要值。( CRS 300014 )

#### 原因

某些参数字段没有值。

#### 操作

为这些参数提供值。

### 6.2.15 参数字段 `{0}` 不允许空值。( CRS 300015 )

#### 原因

某些参数字段不允许使用空值。

#### 操作

请与系统管理员联系。

## 6.2.16 发布源文档中没有任何保存的数据，必需提供已保存的数据。( CRS 300016 )

### 原因

发布源文档没有保存的值。

### 操作

确保源文档有保存的值。

## 6.2.17 无法将配置文件值类型转换为字段 {0} 的报表字段类型 ( CRS 300017 )

### 原因

类型转换失败。

### 操作

请与系统管理员联系。

## 6.2.18 个性化数据参数 {0} 可能会造成性能低下，原因是这可能会导致为每个收件人执行 1 次数据库刷新。( CRS 300018 )

### 原因

个性化数据参数导致刷新数据。

### 操作

避免个性化数据参数，以提高性能。

---

### 6.2.19 无法个性化布尔值组参数 {0} <sup>see</sup>。不支持个性化布尔值组中的参数。( CRS 300019 )

#### 原因

无法个性化布尔值组参数。

#### 操作

不支持个性化布尔值组中的参数。

### 6.2.20 用户无权打印文档。( CRS 300020 )

#### 原因

用户无权打印此文档。

#### 操作

请与系统管理员联系。

### 6.2.21 用户无权下载文档，只有权计划发送到默认 Enterprise 位置和收件箱目标。( CRS 300021 )

#### 原因

用户无权下载此文档。

#### 操作

请与系统管理员联系。

## 6.2.22 未能计划多语种报表。( CRS 300022 )

### 原因

计划多语种报表失败。

### 操作

请与系统管理员联系。

## 6.2.23 未能触发报表中的警报。( CRS 300023 )

### 原因

触发警报失败。

### 操作

请与系统管理员联系。

## 6.2.24 无法运行发布，因为此文档基于具有用户特定的安全性的语义层，而发布使用的不是针对每个收件人的群发模式。( CRS 300024 )

### 原因

Crystal Report 基于具有用户特定的安全性的语义层，而发布使用的不是针对每个收件人的群发模式。

### 操作

切换为使用针对每个收件人的群发模式。

## 7 数据访问错误消息

数据访问错误消息包括以下类别：

- 数据库 ( DA ) 错误消息
- 数据提供者 ( DMA ) 错误消息
- 文件 ( DPP ) 错误消息
- 连接 ( DPQ ) 错误消息
- 存储过程 ( DPS ) 错误消息
- SQL (QPF) 错误消息
- 服务器 ( DWZ ) 错误消息
- SQL 查询 ( QP ) 错误消息
- 数据提供者 ( VBA ) 错误消息

### 7.1 数据提供者 ( DMA ) 错误消息

数据提供者错误消息包括以下范围和类别：

范围	类别
DMA0002 - DMA 0008	数据提供者

#### 7.1.1 错误的层次名称 ( DMA0002 )

##### 原因

当您试图使用与现有层次相同的名称来命名某个层次时，将出现此消息。

##### 操作

请为新层次使用唯一的名称。

#### 7.1.2 导出失败！ (DMA0005)

##### 原因

当您选择了以下某个文件导出选项后，将会由于失败而出现此错误消息：

- 导出为本地文件格式 - 如果试图导出为 dBASE 或 Excel 文件，由于目标文件不可用、Microsoft DAO 内部错误（如缺少 ISAM 驱动程序）或磁盘空间不足，而可能导致了一般性导出失败。  
如果试图导出为文本文件，由于目标文件不可用或磁盘空间不足，而可能导致了一般性导出失败。
- 复制到 DDE -- 如果试图导出到 DDE（Windows 剪贴板），则由于内存不足而很可能导致了一般性导出失败。
- 导出到 RDBMS -- 如果试图通过 BusinessObjects 连接进行导出，由于中间件配置或连接不正确、数据库服务器关闭或用户无权修改连接所指明数据库中的现有表，而可能导致了一般性导出失败。在[导出到 RDBMS](#)的情况下，此错误消息将跟随一个从中间件中生成的消息出现，后者包含更具体的信息。

## 操作

您需要选中为导出所选的选项，然后采取如下的相应步骤：

如果选中，	则
导出为本地文件格式	确保目标文件可用，并且有足够的可用磁盘空间。 如果这两个条件均已满足，请查找 Microsoft DAO 内部错误（如没有 ISAM 驱动程序）。
复制到 DDE	确保有足够的可用内存。
导出到 RDBMS	前面的（中间件）错误消息应该为您提供更具体的信息。

## 原因

在 BusinessObjects 中，您试图将数据导出到 Microsoft Excel。但是，该数据包含名称由特殊字符组成的对象，而这些特殊字符在 Microsoft Excel 中有特定的含义。

## 操作

在导出该数据时，请执行以下操作：

1. 请单击“[复制到 DDE](#)”，而不是单击“[导出为本地文件格式](#)”选项。  
这样，您将能够将数据复制到 Microsoft Windows 剪贴板。
2. 启动 Excel 并将数据（选择性）粘贴到所需的单元格中。  
对象名称将正确显示。

另一种解决方法是使用 BusinessQuery（如果您的站点上有）。它也接受可正确显示的 BusinessObjects 数据。

**7.1.3** 编辑此数据提供者需要一个附加的 `BusinessObjects` 组件，该组件尚未安装在计算机上。请与系统管理员联系。(DMA0006)

### 原因

当您试图编辑 `BusinessObjects` 报表的数据提供者，并且该数据提供者需要一个您的计算机上尚未安装的组件时，将出现此错误消息。

### 操作

您应与系统管理员联系，以便帮助您确定缺少的组件并安装它。

#### 示例

您想要编辑一个使用 OLAP 服务器的数据提供者，而您的计算机上尚未安装特定的 OLAP Access Pack。

**7.1.4** 尚未成功刷新以下数据提供者 (DMA0007)

### 原因

Essbase 产品：如果使用包含圆括号的表别名。

### 操作

表别名不能包含圆括号。请与您的系统管理员联系。

### 原因

所有其他 `BusinessObjects` 产品：开始刷新会提示选择值的文档。将出现“输入或选择值”对话框。您没有选择值，而是在“输入或选择值”对话框中选择了“取消”，并停止刷新数据提供者。

### 操作

这不是错误。它是一个消息，告知您报表无法显示新数据，原因是您停止了刷新数据提供者。

## 7.1.5 某变量阻止刷新数据提供者。(DMA0008)

### 原因

如果发生了以下情况，则会出现此消息：您开始刷新文档，但无法解析数据提供者中包含的其中一个变量 ( @Variable、@Prompt、@Script )。这会阻止刷新数据提供者。

### 操作

您或者 Universe 设计员应检查并在必要情况下修改查询中的变量。可以在自由编写 SQL 编辑器中完成此操作，或者，Universe 设计员可在 Designer 中完成此操作。有关正确变量语法的进一步信息，请参阅《Universe 设计工具用户指南》。

## 7.2 文件 ( DPP ) 错误消息

文件错误消息包括以下范围和类别：

范围	类别
DPP0001 - DPP0002	文件错误

### 7.2.1 无法打开文件。(DPP0001)

### 原因

如果在打开要用作个人数据文件的以下任何文件时失败，则会出现此错误消息：

- dBASE
- Excel
- 文本

文件不可用，原因可能是文件已被删除、重命名、移动或损坏。也可能是因为您无权使用该文件；例如，该文件位于一个限制访问的文件夹中。

### 操作

您需要检查文件的状态。



## 7.2.2 用户无权使用此存储过程。(DPP0002)

### 原因

您试图在删除了某个存储过程后打开使用该存储过程创建的文档。

### 操作

如果重新创建了存储过程，则只能使用该文档。

## 7.3 连接 ( DPQ ) 错误消息

连接错误消息包括以下范围和类别：

范围	类别
DPQ0001 - DPQ0006	连接

### 7.3.1 未定义连接。(DPQ0001)

### 原因

当您试图运行在自由编写 SQL 编辑器中创建的查询时，将出现此错误消息。在 BusinessObjects 和要使用查询访问的数据库之间没有定义连接。因而无法访问报表数据。

### 操作

需要通过自由编写 SQL 编辑器创建数据库连接，或者，数据库管理员需要使用 Designer 或 Supervisor 定义新的数据库连接。

可以在“添加连接”对话框中创建新连接，通过在自由编写 SQL 编辑器中单击“[创建新连接](#)”按钮即可显示该对话框。

## 7.3.2 服务器没有响应！(DPQ0003)

### 原因

刷新文档时，将出现此错误消息。有三个可能的原因：

- 未正确配置中间件。
- 连接参数无效。
- 数据库服务器已关闭。

### 操作

单击“测试连接”对话框中的“详细信息”按钮。记下数据库或中间件错误，并与数据库管理员联系。

## 7.3.3 连接问题：(DPQ0005)

### 原因

当您试图运行在自由编写 SQL 编辑器中创建的查询时，将出现此错误。连接是一组提供数据库访问的参数。在连接定义不正确时，将出现此消息。

### 操作

如果是通过自由编写 SQL 编辑器定义的数据库连接，则需要对其进行编辑。要编辑连接，请在自由编写 SQL 编辑器的“连接”列表中选择连接，然后单击“[编辑连接](#)”按钮。

如果您使用不是在自由编写 SQL 编辑器中定义的连接，则数据库管理员需要在 Designer 或 Supervisor 中编辑连接。

## 7.3.4 不存在。(DPQ0006)

### 原因

当您试图运行在自由编写 SQL 编辑器中创建的 SQL 脚本时，将出现此错误。SQL 数据提供者找不到有关它假定使用的数据库连接的信息，并显示此错误消息。

## 操作

您需要查看将由 SQL 脚本使用的数据库连接，以确保该连接存在并仍然有效。

如果数据库连接不存在，您可以在自由编写 SQL 编辑器中定义它。

如果数据库连接存在、是您在自由编写 SQL 编辑器中定义的并且需要修改，您可以对该连接进行编辑，方法是从自由编写 SQL 编辑器中的“连接”列表中选择连接，然后单击“编辑连接”按钮。

如果数据库连接存在但不是您定义的，则数据库管理员需要在 Designer 中编辑该连接。

## 7.4 存储过程 ( DPS ) 错误消息

存储过程错误消息包括以下范围和类别：

范围	类别
DPS0001 - DPS0002	存储过程

### 7.4.1 已删除此存储过程。(DPS0001)

#### 原因

当试图使用已删除的存储过程或没有使用存储过程的访问权限时，将生成此错误。存储过程可以是：

- 存储在返回数据的 RDBMS 上的 SQL 脚本
- 在返回数据的 JavaBean 中定义的一个过程

系统管理员可以定义与存储过程的连接，并将这些连接分配给用户。

#### 操作

连接定义需要更新或替换。

### 7.4.2 不允许使用此存储过程 ( DPS0002 )

#### 原因

当试图使用某个存储过程作为数据提供者，而系统管理员尚未授予您使用该存储过程的权限时，将出现此错误消息。存储过程是存储在返回数据的 RDBMS 上的 SQL 脚本。

## 操作

请与系统管理员联系并请求使用存储过程的权限。

## 7.5 SQL (QPF) 错误消息

SQL 错误消息包括以下范围和类别：

范围	类别
QPF0001	SQL

### 7.5.1 唯一授权的 SQL 命令为“Select”(QPF0001)

## 原因

如果修改了 SQL（很可能是手动修改的），并且替换了 Select 命令，则会出现此错误。SQL Select 命令是报表生成所必需的。

## 操作

您需要将 Select 命令添加到 SQL，并重新生成 SQL。可以在查询面板或自由编写 SQL 编辑器中执行这些操作。BusinessObjects 不接受将说明作为第一个 SQL 命令。

## 7.6 SQL 查询 (QP) 错误消息

SQL 查询错误消息包括以下范围和类别：

范围	类别
QP0001 - QP0027	SQL 查询

---

## 7.6.1 在 SQL 生成期间出现错误。(QP0001)

### 原因

在执行查询过程中出现此错误。两个可能的原因是：SQL 中有错误，或与数据库的连接中存在问题。

### 操作

您应验证 SQL。如果 SQL 看起来正确无误，请测试连接。

## 7.6.2 在 SQL 生成期间出现内部内存错误。(QP0002)

### 原因

当内存不再足以生成 SQL 时，将出现此错误。

### 操作

您应关闭其他应用程序，然后重新运行查询。

## 7.6.3 在 SQL 生成期间出现内存错误。(QP0003)

### 原因

当内存不再足以生成 SQL 时，将出现此错误。

### 操作

您应关闭其他应用程序，然后重新运行查询。

## 7.6.4 不兼容的对象组合。(QP0004)

### 原因

Universe 定义中的任何以下问题都会导致此错误：

- Universe 中存在不兼容的对象，并且 Universe 设计员未设置允许为每个上下文使用多个 SQL 语句的选项。
- Universe 中没有上下文，并且查询造成了循环。
- 查询对象排除了聚合感知函数所有可能的 SQL 选择。
- Universe 包含在独立上下文中引用多个表的对象。

### 操作

Universe 设计员需要使用 Designer 对 Universe 进行相应修改。

## 7.6.5 外部联接不连贯。(QP0005)

### 原因

此错误是由 Universe 定义问题导致的。数据库的各个表之间存在错误的外部联接组合。

### 操作

Universe 设计员需要使用 Designer 对 Universe 进行相应修改。

## 7.6.6 不允许使用笛卡儿积。(QP0006)

### 原因

笛卡儿积是一种查询的结果，在该查询中，两个以上的表未由联接加以链接。执行之后，报表将显示每个表行的每个可能组合的结果。Universe 设计员指定了在创建此 Universe 时将不允许笛卡儿积。

## 操作

Universe 设计员需要使用 Designer 对 Universe 进行相应修改。设计员可以允许笛卡儿积，或在数据库的各个表之间创建必要的链接。

### 7.6.7 查询未引用任何表。(QP0007)

## 原因

此错误是由 Universe 定义问题导致的。Universe 中存在无法独立使用的对象。此外，没有 SQL 语句可识别此对象。

## 操作

Universe 设计员需要使用 Designer 对 Universe 进行相应修改。有关进一步信息，请参考《Designer 指南》。

### 7.6.8 引用了已删除的表。(QP0008)

## 原因

当您在刷新了数据库后重新生成 SQL 语句，并且 Universe 已被修改时，将会出现此错误。SQL 语句无法执行，原因是它引用了一个 Universe 中不再存在的表。

## 操作

Universe 设计员需要使用 Designer 修改 Universe，以使它的所有对象都链接到 Universe 中的各个表。

### 7.6.9 查询中的某个对象无效。(QP0009)

## 原因

当查询中的其中一个对象不再存在于 Universe 中时，将出现此错误。

## 操作

Universe 设计员可以使用 Designer 将对象返回到 Universe，或者，您可以从查询中删除该对象。

### 7.6.10 查询中的某个属性无效。(QP0010)

## 原因

当您从查询面板中运行包含预定义条件对象的查询时，将出现此错误消息。查询中的其中一个条件对象不再存在于 Universe 中。查询无法执行，并且将出现此错误消息。

## 操作

请咨询 Universe 设计员，了解有关 Universe 和条件对象的信息。通过使用 Designer，Universe 设计员可以在类中定义充当预定义条件的对象。Universe 设计员需要定义条件对象，或者，您需要创建不包含条件的查询。有关定义条件对象的进一步信息，请参考《Designer 指南》。

### 7.6.11 找不到 .PRM 文件。(QP0011)

## 原因

找不到 .prm 文件。.prm 文件包含创建和管理 Universe 以及生成查询所必需的全部参数。此错误表示产品安装有误。

## 操作

重新安装产品。

### 7.6.12 复杂条件已创建笛卡儿积。(QP0013)

## 原因

当您插入计算作为复杂条件的一部分时，将出现此错误。该计算使用了引用未链接表的对象。笛卡儿积是一种查询的结果，在该查询中，两个以上的表未由联接加以链接。执行之后，报表将显示每个表行的每个可能组合的结果。



## 操作

Universe 设计员可以使用 Designer 来链接计算中的对象所引用的表。或者，您可以从查询中删除条件。

### 7.6.13 复杂条件中出现环路。(QP0014)

## 原因

当您插入计算作为复杂条件的一部分时，将出现此错误。该计算使用了表形成环路的对象。

## 操作

Universe 设计员需要使用 Designer 来链接查询中的对象所引用的表，以使这些表不会形成环路。或者，您可以从查询中删除条件。

### 7.6.14 此查询太复杂。其中一个子查询包含不兼容对象。(QP0015)

## 原因

如果有包含多个子查询的复杂查询，并且某个子查询中的对象与另一个子查询中的对象不兼容，则会出现此错误。

## 操作

您需要检查该复杂查询的各个子查询，以便确保所有子查询中的所有对象都兼容。

### 7.6.15 服务器没有响应。(QP0016)

## 原因

当您从查询面板中运行查询，并且服务器未返回任何数据时，将出现此错误消息。有三个可能的原因：

- 未正确配置中间件。
- 连接参数无效。

- 数据库服务器已关闭。

## 操作

单击“测试连接”对话框中的“详细信息”按钮。记下数据库或中间件错误，并与数据库管理员联系。

## 7.6.16 `SELECT` 子句的列数与结果对象数不同。(QP0017)

### 原因

当您手动在自由编写 SQL 编辑器中修改了 SQL 后，通常会出现此错误。与查询面板中的对象数相比，Select 子句中的字段太多或不够。

## 操作

您需要编辑 SQL，以使 Select 子句中的字段数与查询面板中的对象数相同。

## 7.6.17 变量中出现语法错误。(QP0018)

### 原因

当查询中的某个对象包含在 Universe 中未正确定义的 @Prompt 或 @Variable 时，将出现此错误。

## 操作

Universe 设计员需要使用 Designer 在 Universe 中重新定义 @Prompt 或 @Variable。

## @Prompt 的语法

该函数的语法如下所示：

```
@Prompt('message', ['type'], [lov], [MONO|MULTI], [FREE|CONSTRAIN])
```

其中

- 消息是括在单引号内的消息文本。
- 类型是以下其中一种：'A'（代表字母数字）、'N'（代表数字）或'D'（代表日期）。
- 值列表可以是：
  - 括在方括号中的值的列表（每个值必须括在单引号内，并由逗号分隔）；或者
  - 类和对象的名称（由反斜杠分隔，并括在单引号内）。
- MONO 意指提示只接受一个值。MULTI 意指提示可以接受若干值。
- FREE 指输入内容不受限制，它与 CONSTRAIN 相反，后者意味着最终用户必须选择提示建议的值。

### 注意

后四个参数是可选的。但是，如果忽略某个参数，您仍然必须输入逗号作为分隔符。

## @Variable 的语法

该函数的语法如下所示：

```
@Variable('myname')
```

其中，“我的名称”可以是下列其中一项：

- 以前使用 @Prompt 函数创建的某个交互式对象的文本；也就是说，在 @Prompt 函数中输入的第一个参数。
- BusinessObjects 系统变量，如 BOUSER。这些变量分别代表组成用户标识的用户名和密码。RDBMS 连接也存在系统变量。

有关用于定义 @Prompt 或 @Variable 的正确语法的更多信息，请参考《Designer 指南》。

## 7.6.18 用户无权使用此对象。(QP0019)

### 原因

当某个用户试图打开由另一个用户创建的文档，并且该文档包含该用户无权访问的对象时，将出现此错误。

### 操作

管理员可向用户授予对象访问权限。

## 7.6.19 聚合感知解析失败。(QP0020)

### 原因

如果存在使用未正确定义的 @Aggregate\_Aware 函数定义的度量对象，则在 SQL 生成期间会出现此错误。必须要定义这些度量对象才能设置聚合感知。聚合感知增强了 SQL 事务的性能。由于定义不正确，因此无法生成 SQL。

### 操作

Universe 设计员需要检查使用 @Aggregate\_Aware 函数定义的度量对象，以确保这些对象的语法正确无误。

## @Aggregate\_Aware 的语法

@Aggregate\_Aware 函数的语法如下所示：

```
@Aggregate_Aware (sum(agg_table_1, ... sum(agg_table_n))
```

其中 agg\_table\_1 是聚合级别最高的表，而 agg\_table\_n 是级别最低的表。必须将所有聚合表的名称作为参数输入。同时，请留意放置表名称的顺序；优先顺序为从左到右。

设计员还应确保：Universe 中的每个聚合表都有一个不兼容对象和/或不兼容预定义条件的列表。

有关聚合感知和 @Aggregate\_Aware 函数的进一步信息，请参考《Designer 指南》。

## 7.6.20 关于度量的条件不明确。请将其移除或取消您的分析范围。(QP0021)

### 原因

当您选择较深的分析范围时，需要将层次中较低级别的对象添加到查询。SQL 使用 Group By 命令来生成同步的子查询。运算符“等于”、“除外”、“大于”、“小于”、“大于等于”和“小于等于”可以生成同步的子查询。运算符“介于”、“匹配模式”和“属于列表”无法生成同步的子查询。无法生成 SQL。

### 操作

您可以修改查询，也可以删除分析范围。

## 7.6.21 在将至少一个结果对象包含在此选项卡中之前，无法创建新的选项卡。(QP0022)

### 原因

如果试图创建要与第一个查询合并的另一个查询，并且已从第一个查询中删除了所有结果对象，则会出现此错误消息。

### 操作

您至少需要在第一个查询选项卡中放置一个结果对象。

## 7.6.22 无法组合子查询。(QP0023)

### 原因

如果试图将一个查询的子查询与另一个查询合并，则会出现此错误消息。不允许这种做法。

## 7.6.23 无法删除此查询。您必须先删除条件。(QP0025)

### 原因

如果试图删除某个带有附加子查询的查询，而不先删除附加的子查询，则会出现此消息。

### 操作

为了删除查询，您必须首先删除子查询。

## 7.6.24 已从查询中删除某些过时对象。(QP0027)

### 原因

如果查询包含 Universe 设计员已从查询中删除的对象，则在 SQL 生成期间会出现此错误。

---

## 操作

您需要重新构建不包含已删除对象的查询。

## 8 数据联合 ( DFA ) 错误消息

数据联合错误消息包括以下内容：

范围	类别
DFA0003 - DFA80007	数据联合错误

### 8.1 找不到数据联合驱动程序。( DFA 0003 )

#### 原因

无法找到数据联合驱动程序。

#### 操作

安装问题。重新安装数据联合管理工具。

### 8.2 获取目录的元数据时出现问题。( DFA 00010 )

#### 原因

获取目录时出现问题。

#### 操作

检查承载数据联合服务的自适应处理服务器的日志文件中的跟踪。

## 8.3 无法获取此 URL 的驱动程序属性：“{0}” ( DFA 0030 )

### 原因

无法获取 URL 的驱动程序属性。

### 操作

安装问题。重新安装数据联合管理工具。

## 8.4 发生内部错误。 ( DFA 20001 )

### 原因

出现了未知错误。

### 操作

```
//components/datafederator/trunk/PI/query_server/src/com/businessobjects/  
datafederator/server/params/resource/messages_parameters_dev.properties
```

## 8.5 获取目录的元数据时出现问题。 ( DFA 30001 )

### 原因

获取目录时出现问题。

### 操作

检查承载数据联合服务的自适应处理服务器的日志文件中的跟踪。



---

## 8.6 无法连接到承载数据联合服务的服务器。( DFA 40001 )

### 原因

无法连接到承载数据联合服务的服务器。

### 操作

检查数据联合服务与网络是否正常。

## 8.7 找不到数据联合驱动程序。( DFA 40002 )

### 原因

无法找到数据联合驱动程序。

### 操作

安装问题。重新安装数据联合管理工具。

## 8.8 无法获取此 URL 的驱动程序属性：{0} ( DFA 40003 )

### 原因

可能已损坏。

### 操作

安装问题。重新安装数据联合管理工具。

---

## 8.9 获取连接 ID 时出错。( DFA 40004 )

### 原因

无法获取连接 ID。

### 操作

检查与数据联合服务的连接。

## 8.10 在数据联合查询引擎上说明查询时出错。( DFA 50001 )

### 原因

数据联合服务引发了错误。

### 操作

检查是否可运行查询。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

## 8.11 无法从数据联合服务检索函数列表。( DFA 50002 )

### 原因

数据联合服务引发了错误。

### 操作

尝试重新连接到数据联合服务。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

---

## 8.12 在数据联合查询引擎上执行查询时出错。( DFA 50003 )

### 原因

数据联合服务引发了错误。

### 操作

检查查询是否正确。

## 8.13 对数据联合服务返回的 XML 结果执行 XPath 查询时出错。( DFA 50004 )

### 原因

数据联合服务返回了无法读取的 XML 结果。

### 操作

检查数据联合管理工具与数据联合服务的版本是否兼容。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

## 8.14 分析数据联合服务返回的 XML 时出错。( DFA 50005 )

### 原因

数据联合服务返回了不正确的 XML 结果。

### 操作

有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

---

## 8.15 准备查询时出错。( DFA 50006 )

### 原因

数据联合服务引发了错误。

### 操作

检查与数据联合服务的连接。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

## 8.16 无法获取系统属性。( DFA 60001 )

### 原因

获取连接器时出现问题。

### 操作

检查承载数据联合服务的自适应处理服务器的日志文件中的跟踪。

## 8.17 取消查询时出错。( DFA 50007 )

### 原因

数据联合服务引发了错误。

### 操作

检查与数据联合服务的连接。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

---

## 8.18 要显示的行数太多。最大允许值为“999”。 ( DFA 50008 )

### 原因

输入的查询历史记录大小数值过大。

### 操作

将系统参数“QUERY\_HISTORY\_SIZE”设置为小于 999。

## 8.19 无法重置连接器“{0}”的配置。 ( DFA 60002 )

### 原因

数据联合服务引发了错误。

### 操作

检查与数据联合服务的连接。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

## 8.20 无法获取连接器“{0}”的配置。 ( DFA 60003 )

### 原因

数据联合服务引发了错误。

### 操作

检查与数据联合服务的连接。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

---

## 8.21 无法更新连接器“{0}”的配置。( DFA 60004 )

### 原因

数据联合服务引发了错误。

### 操作

检查与数据联合服务的连接。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

## 8.22 无法 ping 连接器“{0}”。( DFA 60005 )

### 原因

数据联合服务引发了错误。

### 操作

检查与数据联合服务的连接。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

## 8.23 无法获取连接器“{0}”的功能。( DFA 60006 )

### 原因

数据联合服务引发了错误。

### 操作

检查与数据联合服务的连接。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

---

## 8.24 无法从数据联合服务获取统计信息。( DFA 70001 )

### 原因

数据联合服务引发了错误。

### 操作

检查与数据联合服务的连接。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

## 8.25 无法更新统计信息。( DFA 70002 )

### 原因

数据联合服务引发了错误。

### 操作

检查与数据联合服务的连接。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

## 8.26 无法获取系统参数。( DFA 80002 )

### 原因

数据联合服务引发了错误。

### 操作

检查与数据联合服务的连接。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

---

## 8.27 无法获取会话参数。( DFA 80003 )

### 原因

数据联合服务引发了错误。

### 操作

检查与数据联合服务的连接。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

## 8.28 无法获取启动参数。( DFA 80004 )

### 原因

数据联合服务引发了错误。

### 操作

检查与数据联合服务的连接。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

## 8.29 无法更新系统参数“{0}”。( DFA 80005 )

### 原因

更新系统参数时，数据联合服务引发了错误。

### 操作

检查系统参数值的有效性。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。



---

## 8.30 无法更新会话参数“{0}”。 ( DFA 80006 )

### 原因

更新会话参数时，数据联合服务引发了错误。

### 操作

检查会话参数值的有效性。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

## 8.31 无法恢复系统参数的默认值。 ( DFA 80007 )

### 原因

恢复默认值时，数据联合服务引发了错误。

### 操作

检查与数据联合服务的连接。有关详细信息，请参阅数据联合日志文件。

## 9 文档和 Universe 交换错误消息

文档和 Universe 交换错误消息包括以下范围和类别：

- 类别 ( CAT ) 错误消息
- 文档交换 ( DX ) 错误消息
- Universe 交换 ( UX ) 错误消息

### 9.1 类别 ( CAT ) 错误消息

类别错误消息包括以下范围和类别：

范围	类别
CAT0001	类别错误

#### 9.1.1 类别名称包含无效的字符。有效字符为：( CAT0001 )

##### 原因

尝试使用未经批准的字符命名新类别。

##### 操作

只使用有效的字符重新输入类别名称。有效字符包括：a-z A-Z 0-9 \- \_ \$ 和空格 ( 在名称的开头时除外 )。

### 9.2 文档交换 ( DX ) 错误消息

文档交换错误消息包括以下范围和类别：

范围	类别
DX0001 - DX 00050	文档交换错误

## 9.2.1 无法生成临时文件。(DX0001)

### 原因

您尝试将文档发送到资源库。但是，BusinessObjects 在将文件发送到资源库之前，总是以本地方式将其临时保存在磁盘上。这些临时文件存储在以下文件夹：

My Documents\BusinessObjects Documents\UserDocs

您没有磁盘的写访问权限，或磁盘已满。

### 操作

清空回收站。如有必要，删除任何多余的或不需要的文件，然后再次清空回收站。如果您只具有 C:\ 根驱动器的只读权限，系统或网络管理员可以授予您此驱动器的完全访问权限。

## 9.2.2 将不能保护工作站上的文件。(DX0002)

### 原因

您尝试在保存文档之前将其发布为公司文档。为了保护此文档的本地版本，您必须先将其保存。否则，在资源库中的文档上施加的任何安全限制将不会应用于文件系统中的文档，直到该文档被资源库中的版本覆盖为止。

### 操作

在发布此文档之前，保存它的本地版本。

## 9.2.3 无法访问 RSS 文件。(DX0003)

### 原因

当安全域表被移动到其他数据库中时，可能会发生此错误。这样一来，Universe 的连接参数不再有效。

### 操作

设计者可以按以下步骤恢复连接：

1. 为 Universe 创建一个新的连接 ( “工具”>“连接” ) 。
2. 将连接分配给 Universe ( “文件”>“参数” ) 。
3. 保存 Universe。
4. 再次将 Universe 导出到资源库 ( “文件”>“导出” ) 。

## 9.2.4 使用的 SQL 不正确。(DX0004)

### 原因

BusinessObjects 在尝试访问您的公司数据库时遇到了异常错误。

### 操作

请与 BusinessObjects 客户支持联系。

## 9.2.5 在导入期间出错。(DX0005)

### 原因

当您从资源库中检索文档时，发生了错误。由于以下原因之一而中止了导入：

- 网络错误。
- 承载文档域的服务器有故障。

### 操作

通过“ping”承载资料库的服务器来验证网络连接。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件 ( 如 Net8 for Oracle ) 检查资源库数据库是否有响应。

## 9.2.6 在导入期间出错。(DX0007)

### 原因

当您从资源库中检索文档时，发生了错误。由于以下原因之一而中止了导入：

- 网络错误。

- 承载文档域的服务器有故障。

## 操作

通过“ping”承载资料库的服务器来验证网络连接。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8 for Oracle）检查资源库数据库是否有响应。

## 9.2.7 在导入 <文档> 期间出现未知错误。导入已取消。无法导入 <文档>。(DX0009)

### 原因

文档已成功导出到资源库，并且用户可以检索这些文档，但每当您想打开这些文件时，就会看到以上错误消息。当客户端计算机具有的字符设置（用于读取信息）与数据库的不同步时，会发生该错误。除了中间件设置外，还必须在环境变量中设置这些字符设置。

## 操作

修改客户端计算机，以便与数据库使用相同的字符设置。

在客户端计算机上，使用数据库中存在的同一设置来设置变量 DB2CODEPAGE（向数据库管理员询问该变量及其设置）。最常用的值是 850，但如果您使用特定的语言，此值可能会不同。

确保您在客户端而不是服务器端更改这些设置。在何处将 DB2CODEPAGE 添加到环境变量取决于您的操作系统：

- 对于 Windows 2000：可以在“我的电脑”>“属性”>“高级”>“环境变量”中找到环境变量。
- 对于 Windows NT（3.51 和 4.0）：可以在“我的电脑”>“属性”>“环境”选项卡中找到环境变量。

然后，再次将文档导出到资源库，接着导入文档。随后就可以按照导出信息的同一方式读取信息。

## 9.2.8 无法关闭 <文档>。导入已取消。无法导入 <文档>。(DX0010)

### 原因

在您打开了一个带有关联的值列表（LOV）的 Universe 之后，可能会生成此消息。LOV 是一个包含与对象关联的数据值的文件。

虽然 LOV 文件仍处于打开状态，但是您失去了与文档域的连接。

## 操作

如果文档域承载在其他服务器上，请尝试“ping”文档域所在的服务器，以确保该服务器有响应。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8 for Oracle）检查资源库数据库是否有响应。

如果文档域已损坏，请与管理员联系。

## 9.2.9 无法创建与 <文档> 关联的文件。导入已取消。无法导入 <文档>。(DX0011)

### 原因

您尝试从资源库中导入文档，但是不能以本地方式将文件写入磁盘。这可能是由于：

- Windows 访问权限：对于您尝试将文件导入其中的文件夹，Windows 管理员可能没有授予您此文件夹的必要读/写权限。
- 没有足够的磁盘空间导入文件。

## 操作

尝试以下操作：

- 对于您尝试将文件导入其中的系统上的文件夹，请求 Windows 管理员授予您这些文件夹的完全访问权限。
- 退出应用程序，释放部分磁盘空间，删除任何不必要的文件并且清空回收站。然后，再次尝试导入文件。
- 更改将文档导入其中的默认位置。

## 9.2.10 无法删除先前的文件。导入已取消。无法导入 <文档>。(DX0012)

### 原因

当您尝试再次从资源库中导入文档时，可能会生成此消息。由于系统中已存在先前版本的文档，您必须在导入新版本之前删除先前的版本。但是，在当前的情况下，无法删除先前版本的文档。这可能是因为：

- 您没有文件或文件夹的写访问权限。
- 文件目前处于打开状态并且被其他应用程序所使用。

## 操作

尝试以下操作：

- 关闭任何其他正在运行的应用程序，尝试再次导入文档。

- 请求 Windows 管理员授予您文件和/或文件夹的完全访问权限。

### 9.2.11 无法写入 <文档>。导入已取消。无法导入 <文档>。(DX0014)

#### 原因

在将报表从一个数据库迁移到另一个数据库，或者运行安全恢复以创建新的键文件之后，如果您尝试导入报表，可能会显示此消息。

#### 操作

当您重新创建键文件时，只会重新构建与安全域的连接。与 Universe 域和文档域的连接保持不变。因此，您必须执行以下操作之一：

- 编辑连接以使其指向新的数据库。
- 更改您的别名以指向新的数据库。
- 创建新的文档域和 Universe 域，将信息导入其中。完成此操作之后，检查新域是否正确工作，然后删除旧域。

### 9.2.12 无法删除文件。(DX0017)

#### 原因

当您尝试从资源库中删除或导入文档时，可能会显示此消息。

#### 操作

文档文件 (.rep) 可能处于打开状态。关闭文档文件，然后重复操作过程。

### 9.2.13 文件名与所使用的平台不兼容。请更改此名称。(DX0018)

#### 原因

您尝试从资源库中检索文档，但文件名与您使用的平台不兼容。

## 操作

更改文档名称，以使其与您的平台兼容，然后再次将其导出。然后，再次尝试检索文档。

**9.2.14** 已请求导出受保护的文件 <文档>。禁止您对该文件执行此操作。<文档> 的导出已取消。  
(DX0022)

## 原因

当您尝试将文档发送到资源库中时，可能会显示此消息。

## 操作

如果管理员没有在您的配置文件上施加限制，则检查文件夹 c:\temp：

1. 删除文件夹 c:\temp 中不使用的文档（如果可能，清空此临时文件夹中的内容）。
2. 重新启动计算机。
3. 将文档重新发送到资源库。

**9.2.15** 在导出 <文档> 期间出现未知错误。导出已停止。<文档> 未导出。(DX0024)

## 原因

资源库中的表空间已满。没有足够的空间存储您的文档。

## 操作

请求数据库管理员增加此表空间。

## 原因

承载资源库的系统缺乏可用磁盘空间。



---

## 操作

网络或系统管理员需要释放此系统上的某些磁盘空间。

### 9.2.16 在导出 <文档> 期间出现数据库错误。导出已停止。<文档> 未导出。(DX0025)

## 原因

资源库已满。没有足够的空间存储您的文档。

## 操作

请求数据库管理员增加此表空间。

## 原因

承载资源库的系统缺乏可用磁盘空间。

## 操作

系统或网络管理员需要释放此系统上的磁盘空间。

## 原因

obj\_x\_documents 的表大小太小。

## 操作

请求数据库管理员为 obj\_x\_documents 增加表大小。

## 9.2.17 在导出 <文档> 时出现中断：导出已停止。未导出 <文档>。(DX0026)

### 原因

在将文档导出到资源库期间，由于网络故障或资源库服务器的问题，过程被中断。

### 操作

通过“ping”承载资料库的服务器来验证网络连接。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8 for Oracle）检查资源库数据库是否有响应。

再次尝试导出文档。

## 9.2.18 无法打开与 <文档> 关联的文件。<文档> 未导出。(DX0027)

### 原因

您尝试将文档导出到资源库，但不能打开文件。文件可能已损坏。

### 操作

尝试导出其他文件。如果此措施无效，请向管理员了解有关您使用的资源库的更多信息。

## 9.2.19 无法加载 dll。请检查 Microsoft Exchange 安装。(DX0037)

### 原因

所需的 .dll 文件已被删除或损坏。

### 操作

请检查 Microsoft Exchange 安装。如果错误依然，您可能要重新安装 Microsoft Exchange。

## 9.2.20 无法打开与 <文档> 关联的文件。(DX0040)

### 原因

您正尝试通过邮件发送文档，但无法打开您尝试要发送的文件。这可能是因为：

- 文件已损坏。
- 文件可能位于一台已关闭或失去网络连接的计算机上。
- 如果文件位于某个共享磁盘上，它可能正被其他应用程序或用户使用。

### 操作

检查您要发送的文件是否可供访问，并且检查您自己能否在尝试发送它之前打开它。

## 9.2.21 无法发送消息。(DX0041)

### 原因

您尝试通过邮件（ MAPI ）发送文档，但是 BusinessObjects 无法启动邮件发送应用程序。

### 操作

您无法启动邮件发送应用程序，原因可能是缺少 .dll 文件或配置不完整。尝试重新安装应用程序。

## 9.2.22 无法获取文档的属性！（DX0044）

### 原因

虽然文档存储在文档域中，但它们的属性存储在安全域中。当您导入或导出文档时，必须同时传递文档和文档属性。当与承载安全域的计算机的连接不再工作，或该计算机已关闭时，可能会生成此消息。

### 操作

如果是在另一服务器上承载安全域，请尝试“ping”此服务器，以确保它有响应。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8 for Oracle ）检查资源库数据库是否有响应。

---

## 9.2.23 数据库错误 ( DX0045 )

### 原因

当您尝试导入、导出或刷新文档时，可能会产生此错误。这是数据仓库的问题。

### 操作

记下与此消息一起返回的错误信息，然后依据数据库供应商的疑难解答文档检查此信息。

## 9.2.24 文档域没有响应！(DX0046)

### 原因

Windows 没有足够的内存来运行已配置的所有服务器系统。

### 操作

查看系统要求，以确保有足够的内存用于 BusinessObjects。也可以关闭其他应用程序来释放内存。清空回收站并删除任何不必要的文件。

### 原因

资源库可能包含错误，或可能已损坏。

### 操作

请联系您的 BusinessObjects 管理员。

## 9.2.25 用户需要更新版本的 BusinessObjects 导入此文档。(DX0047)

### 原因

用户使用的是比 BusinessObjects Business Intelligence 平台 6 旧的 BusinessObjects 版本。因此，您无法导入用版本 6 创建的文档。

### 操作

要使用 BusinessObjects Business Intelligence 平台 6 文档，必须将 BusinessObjects 安装升级为版本 6。

## 9.2.26 删除文档失败。(DX 00050)

### 原因

您尝试通过“文档交换”或在公司资源库中删除文档。过程被中断，或者服务器不再有响应。

### 操作

再次尝试删除文档。如果再次收到此消息，请尝试注销并且再次登录，然后重复删除过程。

## 9.3 Universe 交换 ( UX ) 错误消息

Universe 交换错误消息包括以下范围和类别：

范围	类别
UX0001 - UX0071	Universe 交换错误

## 9.3.1 UX0001 至 UX0019

### 9.3.1.1 `Universe` 已导出，但可能包含错误。请咨询此 `Universe` 的设计者。(UX0001)

#### 原因

您已成功导出 `Universe`，但是 `BusinessObjects` 检测到 `Universe` 的结构或内容中存在不一致。

#### 操作

在 `Universe` 上运行“完整性检查”以解决此问题，然后再次导出 `Universe`。

### 9.3.1.2 没有可用的 `Universe` 域。请联系您的管理员以获取帮助。(UX0010)

#### 原因

您无法将文档或 `Universe` 导出到资源库，因为资源库缺少表示 `OBJ_M_RESLINK` 表中的连接的必要的行。

#### 操作

再次尝试导出 `Universe`。如果问题依然，请与 `BusinessObjects` 客户支持联系。

### 9.3.1.3 `Universe` <`Universe` 名> 不存在于此 `Universe` 域中。(UX0011)

#### 原因

您正尝试导入一个派生的 `Universe`，这意味着该 `Universe` 链接到其他 `Universe`。

链接的 `Universe` 是共享公共元素（如参数、类、对象或联接）的 `Universe`。在链接的 `Universe` 中，有一个 `Universe` 被称为核心 `Universe`，而其余则为派生的 `Universe`。

在当前的情况下，核心 `Universe` 被从 `Universe` 域（而不是安全域）中删除。

## 操作

检查核心 Universe 的位置，然后再次将其导出到 Universe 域。有关链接的 Universe 的更多信息，请参阅《Designer 指南》。

### 9.3.1.4 您的本地文件夹中不存在文件名 <名称>。(UX0012)

## 原因

您正尝试再次从资源库中导入派生的 Universe。系统上已存在以前版本的 Universe，但是无法找到以前版本的主 Universe。这可能是因为主 Universe 已从您的系统中删除。

## 操作

从系统中删除以前版本的 Universe，然后再次导入 Universe。

### 9.3.1.5 无法检索 Universe 表的列。关联的 Universe 连接无效。(UX0013)

## 原因

您正尝试导入 Universe，但是 Designer 无法检索必要的列，因为连接已不再有效。

## 操作

服务器没有响应。检查您的连接，如有必要，对它进行修改，然后刷新 Universe 的结构。

## 原因

您正尝试导入某个 Universe，但从您启动当前 Designer 会话以后，管理员已删除了此 Universe。

## 操作

在您可以导入此 Universe 之前，Universe 设计者必须将其再次导出到资源库。

---

### 9.3.1.6 尚未定义与 Universe 关联的连接。您必须创建一个连接。(UX0015)

#### 原因

您正尝试访问资源库中的数据，但是 Universe 域和安全域之间的链接已损坏。您不能再安全地访问 Universe 域。

#### 操作

请与您的系统管理员联系。

### 9.3.1.7 无法在本地更新该连接。(UX0016)

#### 原因

您正尝试更新与资源库的连接，但是存在网络问题，或承载资源库数据库的计算机已关闭。当执行发起与资源库的连接（以发送或检索文档等）的操作时，也可能生成此消息。

#### 操作

通过“ping”承载资料库的服务器来验证网络连接。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8 for Oracle）检查资源库数据库是否有响应。

## 9.3.2 UX0020 至 UX0039

### 9.3.2.1 无法打开 Universe。(UX0023)

#### 原因

您正尝试导入某个 Universe，但此 Universe 已损坏。

#### 操作

删除此 Universe 的本地版本，再次从资源库中导入此 Universe，然后尝试将其打开。



## 原因

多个 Universe 元素中的其中一个可能已损坏。

## 操作

要解决此问题，Universe 设计者需要将 Universe 的可用版本导出到资源库。

### 9.3.2.2 无法加载资源库。(UX0028)

## 原因

您正尝试访问资源库中的数据，但是 BusinessObjects 无法载入文件 kgtrep50.dll。与安全域的连接存在问题。

## 操作

通过“ping”承载资料库的服务器来验证网络连接。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8 for Oracle）检查资源库数据库是否有响应。

### 9.3.2.3 无法释放当前资源库。(UX0029)

## 原因

Designer 无法释放它为了建立与资源库的连接而初始化的某些资源。

## 操作

再次尝试启动 Designer。

### 9.3.2.4 Universe 文件名不存在。(UX0032)

#### 原因

您正尝试导入某个 Universe，但此 Universe 文件已在 Universe 文件夹中被重命名、移动或删除。该文件夹位于：

\$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\Universes

#### 操作

检查 Universe 文件夹中是否实际提供了此 Universes 文件，并且它完全可供访问。如果无法找到此 Universe，请咨询您的环境中的其他设计者，以确定其可能位置。

### 9.3.2.5 Universe 域不存在。(UX0033)

#### 原因

您正尝试导入 Universe，但 Universe 域已被管理员删除。

#### 操作

询问管理员有关资源库的信息。可能要重新创建 Universe 域。

### 9.3.2.6 Universe ID 在资源库中不存在。(UX0034)

#### 原因

您正尝试导入一个派生的 Universe，这意味着该 Universe 链接到其他 Universe。

链接的 Universe 是共享公共元素（如参数、类、对象或联接）的 Universe。在链接的 Universe 中，有一个 Universe 被称为核心 Universe，而其余则为派生的 Universe。

在当前的情况下，核心 Universe 被从资源库中删除。

## 操作

检查核心 Universe 的位置，然后再次将其导出到资源库。有关链接的 Universe 的更多信息，请参阅《*Dsigner* 指南》。

### 9.3.2.7 Universe 名称不存在。(UX0036)

## 原因

您正尝试导入某个 Universe，但该 Universe 已被管理员或其他授权的设计者重命名、移动或删除。

## 操作

询问管理员和任何其他授权的设计者。可能要再次将该 Universe 导出到资源库。

### 9.3.2.8 资源库没有响应！(UX0037)

## 原因

如果在连接到资源库时出现问题，则会显示此消息。这可能是由于网络问题或承载资源库数据库的计算机已关闭而造成的。当执行发起与资源库的连接（以发送或检索文档、发送到 Broadcast Agent 等）的操作时，也可能生成此消息。

## 操作

通过“ping”承载资料库的服务器来验证网络连接。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8 for Oracle）检查资源库数据库是否有响应。

### 9.3.2.9 Universe 域没有响应！(UX0038)

## 原因

承载资源库 Universe 域的服务器已关闭，或网络连接无法工作。

## 操作

通过“ping”承载资料库的服务器来验证网络连接。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8 for Oracle）检查资源库数据库是否有响应。

## 原因

如果在与资源库的 Universe 域交换信息时出现问题，则会显示此消息。这可能是由于资源库数据库中的表已损坏而造成的。

## 操作

管理员可能需要重新创建资源库。

## 9.3.2.10 上下文名称不存在！（UX0039）

## 原因

当运行 Designer 时，您尝试导入或导出 Universe。但是，无法访问 Universe 中的一个或多个上下文。

## 操作

要解决此问题：

1. 打开 Universe 的源版本。
2. 选择“工具”>“检测上下文”以列出 Universe 的候选上下文。
3. 在 Universe 上运行“完整性检查”。
4. 将可用版本导出到资源库。

## 9.3.3 UX0040 至 UX0049

### 9.3.3.1 此文档域不存在于同一个数据帐户上。您无法导出您的值列表。(UX0040)

#### 原因

虽然您的文档域和 Universe 域在同一个数据帐户中定义，但值列表 ( LOV ) 表存在问题。

LOV 是一个包含与对象关联的数据值的文件。

LOV 作为表 ( 名为 OBJ\_X\_DOCUMENTS ) 存储在文档域中。但是，为了成功导出文档，此表也必须存在于 Universe 域中。在您的数据帐户中并不是这样。

#### 操作

您可以手动创建 LOV 表，或者 ( 如果您是管理员 ) 在和 Universe 域相同的数据库中创建它。

#### 示例

您有一个开发、测试和生产资源库，同时还有开发、测试和生产域。您创建了一个 Universe，它包含几个具有 LOV 文件的对象。所有这些对象都在使用前和随 Universe 一起导出前刷新。LOV 在 Designer 中正常显示，但当您尝试导出 Universe 时，将会显示以上错误消息。

### 9.3.3.2 文档域帐户是不同的。您无法导入您的值列表。(UX0041)

#### 原因

从 Designer 中，您可能会在导入 Universe 时看到此消息。导入 Universe ( 通过“工具”>“Universe” ) 或尝试查看值列表 ( LOV ) ( 通过“工具”>“Universe”>“值列表” ) 时，可能会在 BusinessObjects 中看到此消息。

如果无法找到应与 Universe 一起存储在资源库中的 LOV，则会出现此消息。

#### 操作

要避免此错误消息，请只导出 Universe 的一个 LOV ( 也就是说，在导出过程创建 .lov 文件之前刷新 LOV )。之后，Universe 的 ID 会与 LOV 一起出现在文档域中，而此域会被识别为正确的域。

当然，如果想随 Universe 一起导入所有其他分配给选中了“[随 Universe 导出](#)”选项的对象的 LOV，则必须导出这些 LOV。

### 9.3.3.3 无法导出值列表。(UX0042)

#### 原因

由于某些数据库的数据类型上存在的限制，因此，文档域（或文档交换）或者文档（.rep）文件的导入或导出受支持。为此，无法随 Universe 一起将值列表（LOV）导出到资源库，原因是 LOV 将存储在资源库的文档域中。

#### 操作

请使用另一方式来分发 LOV 文件（例如电子邮件或软盘），并将与 Universe 关联的 LOV 文件复制到以下文件夹：

\$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\Universes\<Universe 域名>\<Universe 名称>

或者，管理员可以在另一数据库（例如 Oracle、SQL Server、MS Access）上创建特定的 Universe 域和文档域，同时将安全域保留在相同的数据库上。

### 9.3.3.4 无法更新 Universe 域中的值列表。(UX0043)

#### 原因

值列表（LOV）是一个文件，它包含与对象关联的数据值。它作为表存储在文档域中。如果尝试再次随 Universe 一起导出关联的 LOV（您已在 Designer 中选中了“随 Universe 导出”复选框），但 Universe 域和文档域位于不同的数据帐户中，则将生成此消息。

#### 操作

要随 Universe 一起导出 LOV，Universe 域和文档域必须位于同一数据帐户中。因此，您必须在 Universe 域所在的同一数据帐户内创建文档域。

### 9.3.3.5 无法导入值列表。(UX0044)

#### 原因

值列表（LOV）是一个文件，它包含与对象关联的数据值，并且存储在文档域中。如果尝试随 Universe 一起导入关联的 LOV，但 Universe 域和文档域位于不同的数据帐户内，则将生成此消息。

## 操作

要随 Universe 一起导入 LOV，Universe 域和文档域必须位于同一数据帐户中。因此，管理员必须在 Universe 域所在的同一数据帐户内创建文档域。

### 9.3.3.6 无法执行增量导出操作。您希望导出整个 Universe 吗？(UX0045)

## 原因

您已对 Universe 进行了大量修改，并正尝试将它们导出到资源库中。但是，并非所有这些修改均已被正确保存或导出。

## 操作

单击“是”将整个 Universe 正常导出到资源库中。

### 9.3.3.7 无法锁定 Universe。(UX0046)

## 原因

通常，可以通过 Designer 中的“导入/导出”对话框锁定 Universe。这将确保在任何指定的时间只有一个设计员能更新或修改 Universe。但是，在当前的情况下，无法锁定该 Universe。这可能是因为：

- 该 Universe 已被另一设计员锁定。
- 无法访问 Universe 域。

## 操作

了解其他那些设计员可以访问该 Universe，请求他们将其解除锁定。

如果是在另一服务器上承载 Universe 域，请尝试“ping”此服务器，以确保它有响应。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8 for Oracle）检查资源库数据库是否有响应。

### 9.3.3.8 无法保存 Universe。(UX0047)

#### 原因

在 Designer 可以导出某个 Universe 之前，需要将该 Universe 保存到磁盘。但是，对于您尝试将该 Universe 保存到其中的磁盘，您只具有只读权限；或者，该磁盘已满。

#### 操作

尝试执行以下任一操作：

- 清空回收站。如有必要，删除任何多余的或不需要的文件，然后再次清空回收站。
- 如果您只具有该磁盘的只读权限，Windows 管理员可以授予您完全访问权限。
- 将 Universe 保存到您有写权限的另一文件夹或计算机。在 Designer 中，选择“文件”>“另存为”，然后指明用于保存 Universe 的另一位置。

### 9.3.3.9 无法删除以前版本的 <universe>。(UX0048)

#### 原因

如果尝试再次将 Universe 导出到资源库，或再次从资源库导入 Universe，则可能会生成此消息。在这两种情况下，由于已存在以前版本的 Universe，因此，您必须在导出/导入新版本之前先删除以前的版本。如果无法访问位于以下位置的以前版本的 Universe，则会生成此消息：

- 资源库中（在导出期间）
- 系统上（在导入期间）

#### 操作

对于导出，请尝试以下操作：

- 如果您怀疑当前另一个用户锁定了 Universe 域，则尝试再次导出。如果此问题经常发生，请检查您的资源库数据库是否支持低级别锁定。如果支持，则数据库管理员可能需要手动激活此功能。
- 通过“ping”承载着 Universe 域的服务器来检查该计算机是否有响应。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8）检查资源库数据库是否有响应。

对于导入，请检查您是否只具有磁盘的只读权限。如果是，则要求 Windows 管理员授予您完全访问权限。



### 9.3.3.10 <字符> 已被 <字符> 替换。(UX0049)

#### 原因

您已导入某个 Universe，但该 Universe 在类、上下文或对象定义中包含了无效字符。默认情况下，BusinessObjects 会自动用空白字符替换这些无效字符。

#### 操作

您可以继续正常工作。但是，请记住：您已导入的 Universe 与资源库中的 Universe 不再相同。

## 9.3.4 UX0050 至 UX0059

### 9.3.4.1 无法创建目标文件夹或 Universe 文件。(UX0050)

#### 原因

您正尝试从资源库中导入 Universe。但是，您没有本地磁盘的写访问权限，或磁盘已满。

#### 操作

清空回收站。如有必要，删除任何多余的或不需要的文件，然后再次清空回收站。如果您只具有 C:\ 根驱动器的只读权限，Windows 管理员可以授予您 C:\ 根驱动器的完全访问权限。

### 9.3.4.2 数据库错误 (UX0051)

#### 原因

在尝试导入或导出 Universe 时，可能会生成此错误。问题与 BusinessObjects 无关，但与数据仓库有关。

#### 操作

记下与此消息一起返回的错误信息，然后依据数据库供应商的疑难解答文档检查此信息。

### 9.3.4.3 无法创建值列表文件。(UX0052)

#### 原因

值列表 ( LOV ) 是一个文件，它包含与对象关联的数据值，并且存储在文档域中。如果尝试随 Universe 一起导出关联的 LOV ( 您已选中了“随 *Universe* 导出”复选框 )，但 Universe 域和文档域位于不同的数据帐户中，则将生成此消息。

#### 操作

要随 Universe 一起导出 LOV，Universe 域和文档域必须位于同一数据帐户中。因此，您必须在 Universe 域所在的同一数据帐户内创建文档域。

#### 原因

BusinessObjects 无法在文档域中创建 LOV。这可能是由于文档域位于已关闭或已失去与网络的连接的服务器计算机上。或者，文档域表可能损坏，或磁盘空间不足。

#### 操作

检查文档域所在的计算机上是否有足够的磁盘空间。删除任何不必要的文件，然后清空回收站。

否则，管理员需要测试与文档域的连接。如果问题依然，则管理员可能要重新创建资源库。

### 9.3.4.4 无法打开值列表文件。(UX0053)

#### 原因

值列表 ( LOV ) 是一个文件，它包含与对象关联的数据值，并且存储在文档域中。在尝试打开带有关联的 LOV 的 Universe 时，可能会生成此消息。文档域表可能损坏。

#### 操作

请与系统管理员联系。

### 9.3.4.5 无法关闭值列表文件。(UX0054)

#### 原因

值列表 ( LOV ) 是一个文件，它包含与对象关联的数据值，并且存储在文档域中。在打开了带有关联的 LOV 的 Universe 之后，可能会生成此消息。虽然 LOV 文件仍处于打开状态，但是您失去了与文档域的连接。

#### 操作

如果是在另一服务器上承载文档域，请尝试“ping”此服务器，以确保它有响应。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件 ( 如 Net8 for Oracle ) 检查资源库数据库是否有响应。

请与系统管理员联系，原因是文档域可能损坏。

### 9.3.4.6 无法删除以前版本的值列表文件。(UX0055)

#### 原因

值列表 ( LOV ) 是一个文件，它包含与对象关联的数据值，并且存储在文档域中。当您尝试再次将 Universe 导出到资源库时，可能会生成此消息。由于资源库中已存在以前版本的 Universe，您必须在导出新版本之前先删除以前版本的 LOV 文件。但是，在当前的情况下，由于无法访问文档域，因此您无法删除以前版本的 LOV 文件。

#### 操作

尝试以下操作：

- 如果您怀疑当前另一个用户锁定了文档域，请再次运行计划的任务。如果此问题经常发生，请检查您的资源库数据库是否支持低级别锁定。如果支持，则您可能需要手动激活此功能。
- 通过“ping”承载着文档域的服务器来检查该计算机是否有响应。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件 ( 如 Net8 for Oracle ) 检查资源库数据库是否有响应。

### 9.3.4.7 无法写入值列表文件。(UX0057)

#### 原因

值列表 ( LOV ) 是一个文件，它包含与对象关联的数据值，并且存储在文档域中。当您尝试将 Universe 导出到资源库时，可能会生成此消息。在当前的情况下，您无法写入到 LOV 文件。这可能是因为没有必要的授权、文档域表已满，或者承载着文档域的系统缺乏可用磁盘空间。

## 操作

尝试以下操作：

- 您可能只具有承载着文档域的磁盘的只读权限。要求 Windows 管理员授予您完全访问权限。
- 要求数据库管理员增加文档域表的空间。
- 在文档域计算机上释放一些磁盘空间：删除任何不必要的文件，然后清空回收站。然后，再次尝试导出 Universe。

### 9.3.4.8 无法从值列表文件中获取数据。(UX0058)

## 原因

值列表 ( LOV ) 是一个文件，它包含与对象关联的数据值，并且存储在文档域中。在尝试打开带有关联的 LOV 的 Universe 时，可能会生成此消息。文档域表可能损坏。

## 操作

请与系统管理员联系。

### 9.3.4.9 无法访问 RSS 文件。(UX0059)

## 原因

会为您所使用的每个数据库创建一个 .rss 文件。此文件包含必要的连接信息，并且存储在以下数据库文件夹中：

\$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\dataAccess\RDBMS\legacy\ <数据库名称>

如果 BusinessObjects 无法在此数据库文件夹下找到 .rss 文件，并因而无法建立与数据库的连接，则会生成此错误。

## 操作

将 .rss 文件的备份文件复制到此数据库文件夹。如果您没有此备份文件，则管理员必须在 Supervisor 中重新创建连接。

## 9.3.5 UX0060 至 UX0071

### 9.3.5.1 使用的 SQL 不正确。(UX0060)

#### 原因

值列表 (LOV) 是一个文件，它包含与对象关联的数据值，并且存储在文档域中。在尝试使用在 SQL 编辑器中输入的自由编写 SQL 语句来访问带有关联的 LOV 的 Universe 时，可能会生成此消息。您使用的 SQL 可能会与公司数据库不兼容。

#### 操作

检查公司数据库支持哪些版本的 SQL。

#### 原因

BusinessObjects 在尝试访问您的公司数据库时遇到了异常错误。

#### 操作

请与 BusinessObjects 客户支持联系。

### 9.3.5.2 内存不足。(UX0061)

#### 原因

Windows 没有足够的内存来运行已配置的所有服务器系统。

#### 操作

查看系统要求，以确保有足够的内存用于 BusinessObjects。也可以关闭其他应用程序来释放内存。清空回收站并删除任何不必要的文件。

### 9.3.5.3 无法开始事务并导出 <Universe 名>。安全域有问题。(UX0062)

#### 原因

您正尝试将 Universe 导出到资源库，但安全域不可访问或已损坏。

#### 操作

如果是在另一服务器上承载安全域，请尝试“ping”此服务器，以确保它有响应。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8 for Oracle）检查资源库数据库是否有响应。

如果无法解决问题，请与系统管理员联系。

### 9.3.5.4 无法开始事务并导出 <Universe 名>。文档域有问题。(UX0063)

#### 原因

您正尝试将 Universe 导出到资源库，但文档域不可访问或已损坏。

#### 操作

如果是在另一服务器上承载文档域，请尝试“ping”此服务器，以确保它有响应。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8 for Oracle）检查资源库数据库是否有响应。

如果无法解决问题，请与系统管理员联系。

### 9.3.5.5 无法获取以前版本的 <名称> 的相关信息。(UX0064)

#### 原因

当您尝试再次将 Universe 导出到资源库时，可能会生成此消息。由于资源库中已存在以前版本的 Universe，因此，文档域中也应有以前版本的值列表（LOV）。LOV 是一个包含与对象关联的数据值的文件。

但是，在当前的情况下，无法在文档域中找到以前版本的 LOV。这可能是由于管理员已移动、重命名或删除了此 LOV 文件。

## 操作

检查文档域中是否仍有以前版本的文件。

如果无法解决问题，请与系统管理员联系。

### 9.3.5.6 无法删除以前版本的 <名称>。(UX0065)

## 原因

当您尝试再次将 Universe 导出到资源库时，可能会生成此消息。由于资源库中已存在以前版本的 Universe，因此，文档域中也应有以前版本的值列表（LOV）。LOV 是一个包含与对象关联的数据值的文件。

必须先删除此文件，然后才能导出新的 LOV。但是，在当前的情况下，无法从文档域中删除以前版本的 LOV。这可能是因为没有文档域磁盘的写访问权限。

## 操作

您可能只具有承载着文档域的磁盘的只读权限。要求 Windows 管理员授予您完全访问权限。

### 9.3.5.7 无法终止事务并导出 <Universe 名>。文档域有问题。(UX0066)

## 原因

您开始了将 Universe 导出到资源库的过程，但无法完成操作，原因是文档域不再可访问或已损坏。

## 操作

如果是在另一服务器上承载文档域，请尝试“ping”此服务器，以确保它有响应。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8 for Oracle）检查资源库数据库是否有响应。

如果无法解决问题，请与系统管理员联系。

### 9.3.5.8 无法终止事务并导出 <Universe 名>。安全域有问题。(UX0067)

#### 原因

您开始了将 Universe 导出到资源库的过程，但无法完成操作，原因是安全域不再可访问或已损坏。

#### 操作

如果是在另一服务器上承载安全域，请尝试“ping”此服务器，以确保它有响应。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8）检查资源库数据库是否有响应。

如果无法解决问题，请与系统管理员联系。

### 9.3.5.9 在导出值列表文件期间出现数据库错误。(UX0068)

#### 原因

在 BusObj.exe 任务完成了处理（也就是说，访问资源库以发送文档、执行更新等）后，可能会生成此消息。问题是由于在设置资源库数据库以处理用户访问时的设置方式造成的。

#### 操作

与数据库管理员联系，以确保数据库未满，也未损坏。

### 9.3.5.10 在导出值列表时发生中断。(UX0069)

#### 原因

值列表（LOV）是一个文件，它包含与对象关联的数据值，并且作为表存储在文档域中。如果在尝试导出 Universe 时失去了与文档域的连接，则会生成此消息。

#### 操作

通过“ping”服务器来验证资料库是否有响应。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8 for Oracle）检查资源库的文档域是否有响应。



---

### 9.3.5.11 域中已存在 Universe。希望覆盖它吗？(UX0071)

#### 原因

您尝试导出的 Universe 与另一个已导出到 Universe 域的 Universe 具有相同的名称。

#### 操作

如果您更新的是现有的 Universe，则可以覆盖 Universe 域中已有的 Universe。如果您导出的是新 Universe，则使用唯一的名称重命名此 Universe，然后尝试再次导出它。

## 10 Enterprise 应用程序错误

### 10.1 Enterprise 应用程序 - SAP ( EAS ) 错误

Enterprise 应用程序 SAP 错误消息包含以下内容：

范围	类别
EAS 10001 - EAS 10010	安全访问错误
EAS 30001	其他错误

#### 10.1.1 EAS 10001 至 10010

##### 10.1.1.1 使用方法 CSecSAPR3Binding::GetUsersInternal() 中的类

CSecRfcRemoteUsersActGrp 获取用户列表时失败。错误代码：%1。说明：%2。(EAS 10001)

##### 原因

所需的传输尚未导入到 SAP 系统中。

##### 操作

导入特定于版本且与 SAP 系统正确对应的传输。

##### 10.1.1.2 使用方法 CSecSAPR3Binding::GetParentsInternal() 中的类

CSecRfcBapiGetUserDetail 获取用户角色列表时失败。错误代码：%1。说明：%2。(EAS 10002)

##### 原因

所需的传输尚未导入到 SAP 系统中。

##### 操作

导入特定于版本且与 SAP 系统正确对应的传输。

### 10.1.1.3 使用方法 CSecSAPR3Binding::GetChildrenInternal() 中的类

CSecRfcBapiUserGetlist 获取角色成员列表时失败。错误代码：%1。说明：%2。(EAS 10003)

#### 原因

所需的传输尚未导入到 SAP 系统中。

#### 操作

导入特定于版本且与 SAP 系统正确对应的传输。

### 10.1.1.4 使用方法 CSecSAPR3Binding::VerifyGroupMembership() 中的类

CSecRfcBapiGetUserDetail 验证角色成员关系时失败。错误代码：%1。说明：%2。(EAS 10004)

#### 原因

所需的传输尚未导入到 SAP 系统中。

#### 操作

导入特定于版本且与 SAP 系统正确对应的传输。

### 10.1.1.5 登录尝试失败，因为用户 %1 不属于任何必需角色 - %2 (EAS 10005)

#### 原因

所需的传输尚未导入到 SAP 系统中。

#### 操作

导入特定于版本且与 SAP 系统正确对应的传输。

---

**10.1.1.6** 未将 SAP 系统作为用户名的一部分传递，并且未定义默认系统。无法继续进行用户凭据验证。  
(EAS 10006)

#### 原因

在中央管理控制台 (CMC) 中没有设置 secSAPR3 安全插件的默认系统。

#### 操作

在 CMC 中设置 secSAPR3 安全插件的默认系统。

**10.1.1.7** 没有为 SAP 系统 %1 找到 SNC 库，登录失败。(EAS 10007)

#### 原因

在中央管理控制台 (CMC) 中指定的位置找不到 SNC 库。

#### 操作

确保在 CMC 中设置了正确的 SNC 库路径。

**10.1.1.8** SNC 是必需的，但对于请求的登录类型不存在，因此登录尝试失败。(EAS 10008) \n

#### 原因

在中央管理控制台 (CMC) 中已为 secSAPR3 安全插件启用了 SNC，但其他设置不正确。

#### 操作

验证 CMC 中的 SNC secSAPR3 安全插件设置，并确保这些设置正确无误。

### 10.1.1.9 尝试获取用于系统 %1 的 SNC 模式时捕获到异常。(EAS 10009)

#### 原因

在中央管理控制台 ( CMC ) 中没有正确配置 secSAPR3 安全插件的 SNC 设置。

#### 操作

在 CMC 中重新配置 secSAPR3 安全插件的 SNC 设置。

### 10.1.1.10 尝试获取用于系统 %1 的 SNC 保护质量值时捕获到异常。(EAS 10010)

#### 原因

在中央管理控制台 ( CMC ) 中没有正确配置 secSAPR3 安全插件的 SNC 设置。

#### 操作

在 CMC 中重新配置 secSAPR3 安全插件的 SNC 设置。

## 10.1.2 EAS 30001

### 10.1.2.1 同步角色 %1 的文件夹层次结构时出错：%1 ( EAS 30001 )

#### 原因

用户没有足够的权限以发布报表。

#### 操作

在中央管理控制台 ( CMC ) 中，为负责发布报表的用户分配正确的权限集。有关如何分配权限的更多信息，请参阅上提供的《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员指南》<http://help.sap.com/>。

## 11 BI 平台客户端框架 ( FWC ) 错误消息

本节介绍了 Java 客户端显示的与登录相关的一系列错误。

错误代码范围	类别
FWC 00001 - FWC 00009	Java 客户端登录错误

**11.1** ( FWC 00001 ) embedToken URL 参数无效或者正在使用一个与 `logon.embed.secret` 设置不匹配的密码进行加密。

### 原因

在 `BOE.war` 中配置的 `logon.embed.secret` 选项的值与门户上配置的 `EmbedSecret` 参数不匹配，或者 `embedToken` 已损坏。

### 操作

验证门户上配置的 `EmbedSecret` 参数是否与 `BOE.war` 中配置的 `logon.embed.secret` 选项的值匹配。

**11.2** ( FWC 00002 ) {1} 中缺少必需选项 {0}。

### 原因

指定选项缺少一个值。

### 操作

为错误消息中指示的选项名称提供一个值。

### 11.3 (FWC00003) 文件 {1} 中配置的选项 {0} 具有无效值。

#### 原因

指定选项的值无效。

#### 操作

为错误消息中指示的选项名称提供一个有效的值。

### 11.4 (FWC 00004) <保留>

#### 原因

<保留>

#### 操作

<保留>

### 11.5 (FWC00005) 根据 global.properties 文件中的 logon.embed.timeout 配置选项，embedToken URL 参数已过期。

#### 原因

正在使用的 embedToken URL 参数已失效，或者门户服务器上的系统时钟时间与 BOE 服务器上的系统时钟时间之间的差别大于已配置的 logon.embed.timeout 设置。

#### 操作

更改门户服务器和 BOE 服务器上的系统时钟时间，以使其匹配。或者，也可以增加 global.properties 文件中的 logon.embed.timeout 设置的值，以消除两个服务器之间的差别。

---

**11.6** (FWC 00006) This page has expired. Please enter your user information and try again.

### 原因

已超出显示登录页面和单击“登录”按钮之间的允许时间（通常为 20 分钟）。这时候单击“登录”，则无法完成登录提交。

### 操作

输入凭据（通常为密码），然后再次单击“登录”。

**11.7** (FWC00007) 未配置必需的 `embedSecret` 参数。需要将其设置为与 `BOE.war` 中配置的 `logon.embed.secret` 选项具有相同值。

### 原因

未在 Portlet 配置中配置 `embedSecret` 参数。

### 操作

将 `embedSecret` 参数设置为与 `BOE.war` 中配置的 `logon.embed.secret` 选项具有相同值。

**11.8** (FWC 00008) 门户网站在处理 `embedToken` 时遇到内部错误。

### 原因

处理 `embedToken` 时，门户服务器遇到常规错误。



---

## 操作

将 SAP BusinessObjects Enterprise iView 门户存档重新上传到 SAP NetWeaver 门户。如果此操作失败，请联系 SAP 技术支持。

## 11.9 ( FWC00009 ) 别名为 {0} 的系统中未配置 EmbedSecret 属性。

### 原因

未在此 iView 关联的系统架构中配置 EmbedSecret 属性。

### 操作

在关联的系统架构中，将 EmbedSecret 属性设置为与 BOE.war 中配置的 logon.embed.secret 选项具有相同值。

## 12 发布 ( FBE ) 错误

发布错误消息包括以下内容：

范围	类别
FBE 40000 - FBE 49999	发布错误
FBE 60000 - FBE 69999	发布错误

### 12.1 FBE 40000 至 49999

#### 12.1.1 在参数 {1} 设置为空的情况下调用了方法 {0}。请初始化此参数。( FBE42001 )

##### 原因

这是一个内部错误。

##### 操作

请与 SAP BusinessObjects 客户支持联系以获得帮助。

#### 12.1.2 无法找到类为 {0} 的后处理插件。是否正确配置了发布？( FBE42003 )

##### 原因

无法加载后处理插件模块。

##### 操作

确保正确配置了发布。

### 12.1.3 无法下载项目的文件。FRS 是否可供访问，以及是否正确配置了文件访问权限？( FBE42008 )

#### 原因

可能删除了某些对象或修改了其安全权限，因而发布作业无法检索这些内容。

#### 操作

请确保所有静态文档存在并具有相应的安全权限，并且文件资源库服务器正在运行。

### 12.1.4 未为合并格式 ( CeMergedFormat ) 定义发布的 OnPostProcessPersonalizedDocs 插件：{0}。是否正确配置了发布？( FBE42009 )

#### 原因

未正确配置发布。

#### 操作

检查发布配置。

### 12.1.5 尝试将项目合并到 zip 文件 {0} 中时发生 IO 错误。是否正确配置了文件访问权限？( FBE42014 )

#### 原因

可能删除了某些对象或修改了其安全权限，因而发布作业无法检索这些内容。

#### 操作

请确保所有静态文档存在并具有相应的安全权限，并且文件资源库服务器正在运行。

## 12.1.6 正在处理 ID 为 {0} 的发布实例，在初始运行完成之前无法重新启动它。( FBE42016 )

### 原因

如果多个发布作业服务在作业失败后尝试重新运行相同的作业，但只有其中的一个服务可以运行该作业时，则会出现此错误。

### 操作

不需要采取任何措施；发布作业正在另一个服务上运行。

## 12.1.7 指定了空的全局传送规则表达式。是否正确地配置了发布？( FBE42017 )

### 原因

用于配置全局传送规则的文档已制订了计划，但是文档中却没有用于确定发布处理的开始时间的表达式。

### 操作

检查全局传送规则设置。

## 12.1.8 CUID 为 {0} 的全局传送规则文档无效。是否正确地配置了发布？( FBE42018 )

### 原因

用于配置全局传送规则的文档存在问题。

### 操作

确保文档有效，并且文件资源库服务器正在运行。

## 12.1.9 ID 为 {0} 的发布具有无法访问的源文档。是否正确配置了发布？ ( FBE42033 )

### 原因

可能在发布运行时已从中删除了发布的源文档，或者更改了源文档的安全设置，因而无法再对其进行访问。

### 操作

检查发布的源文档。

## 12.1.10 ID 为 {0} 的文档未使用 IPublicationInfo 接口，因此无法利用此发布处理它。 ( FBE42034 )

### 原因

这是一个内部错误。

### 操作

重新安装 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。

## 12.1.11 BusinessObjects 报表引擎无法处理指定的报表类型 {0}。 ( FBE42042 )

### 原因

发布中包含了不支持的源文档类型。因此，可能出现安装问题。

### 操作

重新安装 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。

## 12.1.12 在分发过程中无法找到 CUID 为 {0} 的静态文档。是否正确配置了发布？( FBE42044 )

### 原因

可能删除了某些对象或修改了其安全权限，因而发布作业无法检索这些内容。

### 操作

请确保所有静态文档存在并具有相应的安全权限，并且文件资源库服务器正在运行。

## 12.1.13 在分发过程中无法找到 ID 为 {0} 的发布工件。(FBE42045)

### 原因

可能删除了某些对象或修改了其安全权限，因而发布作业无法检索这些内容。

### 操作

请确保所有静态文档存在并具有相应的安全权限，并且文件资源库服务器正在运行。

## 12.1.14 无法找到 Prog ID 为 {0} 的目标插件。是否正确配置了发布？( FBE42046 )

### 原因

无法加载目标插件。可能从安装中删除了文件。

### 操作

重新安装 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。

---

**12.1.15** 在数据提供者的数据中无法找到上次处理的收件人 `{0}`。如果数据库自上次运行以来发生改变，请重新计划发布。( FBE42048 )

#### 原因

在发布处理期间更改了数据提供者中的数据。

#### 操作

重新制订发布计划以反映数据提供者中的最新更新。

**12.1.16** 类为 `{0}` 的后分发插件未能执行。是否正确配置了插件？( FBE42049 )

#### 原因

分发已完成，但在分发后运行插件时出现问题。

#### 操作

修复自定义的分发后插件。

**12.1.17** 无法合并 MHTML 文档。( FBE42050 )

#### 原因

尝试创建 mHTML 文档时发生问题。

#### 操作

检查 mHTML 格式配置。

## 12.1.18 无法找到 MHTML 文档的 HTML 部分。( FBE42051 )

### 原因

尝试创建 MHTML 文档时发生问题。

### 操作

检查 mHTML 格式配置。

## 12.1.19 无法从配置文件 ( 其 ID 为 {1} ) 的主体 ( 其 ID 为 {0} ) 中找到有效的配置文件值。 ( FBE42052 )

### 原因

可以为每个收件人或每组收件人指定配置文件值。如果未指定配置文件值或选项设置不正确，收件人可能会发现未经过滤的数据视图。

### 操作

为每个收件人提供配置文件值。

## 12.1.20 计划全局传送规则文档失败。( FBE42055 )

### 原因

在开始发布作业时，安排用于全局传送规则配置的文档以检查全局传送规则是否正确。如果此计划作业失败，发布也会失败。

### 操作

检查发布日志文件以了解作业失败的原因。确保可以独立于发布成功制订用于全局传送规则配置的文档计划。



**12.1.21** 由于没有足够的访问权限访问源文档，所以无法为 ID 为 {1} 的发布计划 ID 为 {0} 的文档。( FBE42056 )

## 原因

用户没有制订源文档计划的所需权限。

## 操作

为用户授予制订源文档计划的权限。

**12.1.22** 无法找到用户或组 ID {1} 和配置文件 ID {2} 的文档类型“{0}”的配置文件过滤器表达式。请确保管理员在中央管理控制台中针对配置文件内的文档类型“{0}”设置了过滤器表达式。( FBE42057 )

## 原因

配置文件没有为发布中使用的源文档类型定义过滤器表达式。

## 操作

在中央管理控制台的“[配置文件](#)”区域，选择发布中使用的配置文件。为对应于源文档类型的配置文件输入过滤器表达式。

**12.1.23** 无法下载 MHTML 文档。请与管理员联系，以确保中央管理服务器以及输入和输出文件资源库服务器已正确运行。( FBE42058 )

## 原因

发布服务无法下载内容，因此将内容嵌入到电子邮件实例中。

## 操作

确保中央管理服务器以及输入和输出文件资源库服务器正常运行。

## 12.1.24 无法将管理日志上载到 CMS : {0} ( FBE42059 )

### 原因

系统未能将管理日志文件上载到 CMS ( 中央管理服务器 )。在发布运行期间，每两分钟便会尝试上载一次日志文件。

### 操作

检查自适应处理服务器日志文件以查看其他日志条目。

## 12.1.25 为动态收件人“{0}”指定了 Enterprise 用户名“{1}”，但是不存在使用该用户名的 Enterprise 用户。( FBE42060 )

### 原因

为动态收件人指定了 Enterprise 用户名，但是不存在具备该用户名的 Enterprise 用户。

### 操作

更正动态收件人源中的用户名。

## 12.1.26 为 ID 为“{0}”的动态收件人指定了多个 Enterprise 用户名。只能为每个动态收件人指定一个 Enterprise 用户名。( FBE42061 )

### 原因

动态收件人源中包含具有相同收件人 ID 的多个行，但是这些行指定了不同的 Enterprise 用户名。一个收件人 ID 只能关联一个 Enterprise 用户名。

### 操作

更正动态收件人源中的问题。

## 12.1.27 ID 为 {0} 的发布的一项任务在等待进行处理期间意外中断。( FBE42062 )

### 原因

任务在等待处理时意外中断。

### 操作

如果发布失败，请确保服务器正在运行，然后重试发布。

## 12.1.28 无法找到服务实例，因此无法处理 ID 为 "{0}"、名称为 "{1}" 且类型为 "{2}" 的文档。 ( FBE42063 )

### 原因

无法找到用于处理发布中一个文档的服务实例。

### 操作

请与管理员联系以确定是否部署了适当的服务。

## 12.1.29 Service with ID "{0}", Name "{1}" hosted on server with ID "{2}" does not specify the maxJobs property. ( ID 为 "{0}"、名称为 "{1}" 且承载于 ID 为 "{2}" 的服务器上的服务未指定 maxJobs 属性。 ) ( FBE42064 )

### 原因

未找到发布所需服务器的服务容器。

### 操作

如果发布失败，请确保服务器正在运行，然后重试发布。

### 12.1.30 未找到 ID 为“{0}”且名称为“{1}”的服务的服务主机。( FBE42066 )

#### 原因

未找到发布待用服务的服务器。

#### 操作

如果发布失败，请确保服务器正在运行，然后重试发布。

### 12.1.31 针对作业状态的 StatusMonitor 查询没有为 ID 为“{0}”的作业返回结果。该对象是否已删除？( FBE42067 )

#### 原因

未找到发布实例或子对象。该工作区可能已被删除。

#### 操作

重新制订发布实例的计划。

## 12.2 FBE 60000 至 69999

### 12.2.1 无法找到 InfoStore 服务。CMS 是否正在运行并已正确配置？( FBE 60002 )

#### 原因

无法访问中央管理服务器的 InfoStore 服务。

#### 操作

确保可以连接到 CMS，并且 CMS 正在运行。

## 12.2.2 捕获到 `SDKException`。CMS 是否正在运行并已正确配置？ ( FBE 60003 )

### 原因

SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 SDK 返回错误。

### 操作

确保可以连接到 CMS，并且 CMS 正在运行。

## 12.2.3 无法确定发布实例“`{0}`” ( `ID: {1}` ) 中的发布提交者 ID，因而无法继续处理！是否正确配置了发布？是否正确配置了发布？ ( FBE 60004 )

### 原因

系统未能确定运行发布时使用的用户凭据。

### 操作

确保正确配置了发布，并且用户具有运行该发布的权限。

## 12.2.4 无法确定发布实例“`{0}`” ( `ID: {1}` ) 中的发布所有者 ID，因而无法继续处理！是否正确配置了发布？ ( FBE 60005 )

### 原因

系统未能确定运行发布时使用的用户凭据。

### 操作

确保正确配置了发布，并且用户具有运行该发布的权限。

## 12.2.5 分发到目标 `{0}` 失败：收件人：`{1}`、文档范围：`{2}`。`{3}` ( FBE 60013 )

### 原因

发布服务无法将发布传送给收件人。

### 操作

确保在发布中正确配置了目标。检查收件人的电子邮件地址、SMTP 服务器设置、FTP 设置或磁盘设置，以确保它们正确无误。

## 12.2.6 在 ID 为 `{0}` 的范围批中无法找到任何可分发的文档。请检查发布配置并确保 CMS 正在运行。 ( FBE 60016 )

### 原因

发布服务找不到发布文档，而无法将其分发给收件人。可能未正确生成发布处理的中间结果，或者未正确配置发布。

### 操作

确保正确配置发布，并且 CMS 正在运行。

## 12.2.7 不支持的目标类型：`{0}`。是否正确地配置了发布？ ( FBE 60019 )

### 原因

为发布指定了未知目标。

### 操作

检查发布配置，并在必要时对其进行更正。

---

**12.2.8** 在 SI\_ID 为 {0} 的范围批内无法完成后分发事件处理程序。是否正确地配置了发布？( FBE 60022 )

#### 原因

后传送发布扩展未能运行。

#### 操作

检查发布配置，并确保正确配置了发布扩展。

**12.2.9** 对于 SI\_ID 为 {1} 并且包含范围 {2} 的范围批，无法找到 ID 为 {0} 的静态文档。( FBE 60025 )

#### 原因

在发布处理期间，找不到静态源文档。

#### 操作

检查发布配置，并确保 CMS 资源库中存在所有已引用的文档。

**12.2.10** 对于 ID 为 {2} 且包含范围 {3} 的范围批，无法找到源文档 SI\_ID 为 {2} 且格式为 {1} 的发布文档。( FBE 60026 )

#### 原因

在发布处理期间，找不到源文档。

#### 操作

检查发布配置，并确保 CMS 资源库中存在所有引用的文档。

### 12.2.11 插件 {0} 的插件配置无效。是否正确地配置了发布？是否正确地配置了发布？ ( FBE 60027 )

#### 原因

未正确配置为发布指定的发布扩展。

#### 操作

确保正确配置用于发布的发布扩展。

### 12.2.12 范围批 {1} [收件人“{2}”到“{3}”] 的后分发插件 {0} 执行失败。( FBE 60029 )

#### 原因

后传送发布扩展未能运行。

#### 操作

检查发布配置，并确保正确配置了发布扩展。

### 12.2.13 对于 ID 为 {1} 的范围批对象，无法授予对 ID 为 {0} 的项目的“查看”/“查看实例”权限。一切是否配置正确？ ( FBE 60033 )

#### 原因

发布服务无法设置发布实例的权限。

#### 操作

确保运行发布的用户具有相应的设置权限。



**12.2.14** 在 ID 为 {0} 并且包含范围 {1} 的范围批中无法找到任何可分发的文档。( FBE 60034 )

#### 原因

发布服务找不到要分发的文档。

#### 操作

确保正确配置发布。

**12.2.15** 无法传送项目，原因是您没有 Enterprise 收件人“{0}” ( ID {1} ) 的“预订发布”权限。请与 BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员联系，以获授予此权限。( FBE 60036 )

#### 原因

发布者需要为发布指定的所有 Enterprise 收件人的“计划到目标”权限，系统才能将发布实例传递给这些收件人。

#### 操作

向发布者授予为发布指定的所有 Enterprise 收件人的“计划到目标”权限。此外，发布者可以删除未获得此权限的任何 Enterprise 收件人。

**12.2.16** 正在等待分发作业完成。作业 ID 为 %1，名称为 %2，类型为 %3，状态为 %4 (FBE 60037)

#### 原因

发布作业正在发布实例。

#### 操作

这不是错误，因此不需要采取任何措施。

---

**12.2.17** SMTP 选项中没有收件人地址或抄送地址。无地址的电子邮件传送将会失败。收件人地址或抄送地址应包含电子邮件地址或 %SI\_EMAIL\_ADDRESS% 占位符。( FBE 60038 )

## 原因

为发布定义的电子邮件目标选项不包含任何“收件人”或“抄送”电子邮件地址。这将导致电子邮件传送失败。

## 操作

为发布配置电子邮件目标选项时，请向“收件人”或“抄送”字段中添加电子邮件地址或 %SI\_EMAIL\_ADDRESS% 占位符。

**12.2.18** 试图替换 %SI\_EMAIL\_ADDRESS% 占位符，但用户名为“{0}”的收件人的电子邮件地址为空，或者缺少电子邮件地址。( FBE 60039 )

## 原因

目标选项字段中使用了 %SI\_EMAIL\_ADDRESS% 占位符，但是没有某位收件人的可用电子邮件地址。

## 操作

如果收件人是 Enterprise 收件人，请使用 CMC 输入用户的电子邮件地址。如果收件人是动态收件人，请在“动态收件人”部分确保“电子邮件地址”已映射到动态收件人源中的列，并且该列中无空条目。

**12.2.19** 由于已启用审核，因此跳过范围批和工件的清除。(FBE 60040)

## 原因

如果已启用审核，则不能运行实例清除。

## 操作

为发布禁用审核或禁用实例清除。

---

**12.2.20** 无法下载 MHTML 文档。请与管理员联系，以确保中央管理服务器以及输入和输出文件资源库服务器已正确运行。( FBE 60041 )

#### 原因

发布服务下载内容失败，因此将内容嵌入到电子邮件实例中。

#### 操作

确保中央管理服务器以及输入和输出文件资源库服务器正在运行。

**12.2.21** 为 ID 为 {1} 的全局传送规则文档指定了无效的表达式 {0}。全局传送规则检查无法继续。是否正确地配置了发布？( FBE 60100 )

#### 原因

用于全局传送规则配置的文档中包含无效表达式。

#### 操作

检查发布配置，并在文档中输入有效的传送规则表达式。

**12.2.22** ID 为 {0} 的发布全局传送规则文档无效。是否正确地配置了发布？( FBE 60101 )

#### 原因

发布服务无法找到为全局传送规则配置指定的文档。

#### 操作

确保 CMS 中包含指定文档。

## 12.2.23 未能计划 ID 为 {0} 的全局传送规则文档：{1} ( FBE 60105 )

### 原因

发布服务无法制订用于全局传送规则配置的文档计划。

### 操作

确保发布者的用户帐户具有制订文档计划的足够权限。

## 12.2.24 未能查询 ID 为 {0} 的全局传送文档。( FBE 60106 )

### 原因

发布服务无法获取用于全局传送规则配置的文档。

### 操作

确保具有文档的“查看”权限。

## 12.2.25 正在等待全局分发规则作业完成。作业 ID 为 %1，名称为 %2，类型为 %3，状态为 %4 ( FBE 60107 )

### 原因

发布作业正在评估全局传送规则。

### 操作

这不是错误，因此不需要采取任何措施。

## 12.2.26 后处理插件失败！无法实例化插件类 {0}。 ( FBE 60208 )

### 原因

无法加载后处理插件模块。

### 操作

确保正确配置了发布。

## 12.2.27 未启动发布服务，或者在发布作业运行时重新启动了发布服务。 ( FBE 60211 )

### 原因

发布服务未启动，或重新启动时发布作业正在运行。承载发布服务的服务器可能已停止或已重新启动。

### 操作

确保承载发布服务的服务器正在运行。检查服务器日志中是否包含致命错误。重试发布实例。

## 12.2.28 WebI 发布仅支持“对所有收件人执行一次数据库提取”和“对每个收件人执行一次数据库提取”群发方法。 (FBE 60212)

### 原因

Interactive Analysis 文档发布使用了不受支持的报表群发方法。

### 操作

在“**高级**”部分，更改报表群发模式。

---

**12.2.29** 此发布引用了 ID 为 {0} 的配置文件对象，该对象不再存在于系统中。( FBE 60213 )

#### 原因

发布引用了系统中不再存在的配置文件对象。

#### 操作

编辑用于发布的个性化设置，以便使其不用无效的配置文件对象。

**12.2.30** 对于 ID 为 {1} 并且包含范围 {2} 的范围批，无法找到 ID 为 {0} 的静态文档。( FBE 60216 )

#### 原因

在发布处理期间，找不到发布中指定的静态文档的实例。

#### 操作

再次尝试制订发布计划，或与 SAP BusinessObjects 联系以获取技术支持。

**12.2.31** 对于 ID 为 {2} 且包含范围 {3} 的范围批，无法找到源文档 ID 为 {0} 且格式为 {1} 的发布文档。( FBE 60217 )

#### 原因

在发布处理期间，找不到源文档的实例。

#### 操作

重试发布，或与 SAP BusinessObjects 联系以获取技术支持。

## 12.2.32 ID 为 {1} 的范围批的插件项目 {0} ( ID 为 {2} ) 未指定目标。 ( FBE 60218 )

### 原因

在发布处理期间，已生成了不含目标信息的插件项目。

### 操作

如果用户是发布插件开发人员，那么这就可能是插件中的错误引起的。否则为内部处理错误。联系供应商或 SAP Business Objects 以获取支持。

## 12.2.33 ID 为 {2} 的范围批的项目 {0} ( ID 为 {1} ) 未包含足够的信息，无法进行分发。 ( FBE 60219 )

### 原因

在发布处理期间，生成的项目或插件项目所含的信息不足以执行分发。

### 操作

如果用户是发布插件开发人员，那么这就可能是插件中的错误引起的。否则为内部处理错误。联系供应商或 SAP Business Objects 以获取支持。

## 12.2.34 为 ID 为 {0} 的范围批检索文档对象时出错。 ( FBE 60220 )

### 原因

在发布处理期间，为分发获取文档时出错。

### 操作

这是内部处理错误。与供应商或 SAP BusinessObjects 联系以获取支持。

## 12.2.35 为此发布选择的群发模式不受支持。( FBE 60224 )

### 原因

不支持为该发布选择的报表群发模式。

### 操作

更改发布的报表群发模式。

## 12.2.36 类型为 {0} 的发布不支持“对所有收件人执行一次数据库提取”群发方法。( FBE 60225 )

### 原因

此发布类型不支持报表群发模式“对所有收件人执行一次数据库提取”。

### 操作

更改发布的报表群发模式。

## 12.2.37 类型为 {0} 的发布不支持“对每批收件人执行一次数据库提取”群发方法。( FBE 60226 )

### 原因

此发布类型不支持报表群发模式“对每批收件人执行一次数据库提取”。

### 操作

更改发布的报表群发模式。



## 12.2.38 类型为 {0} 的发布不支持“对每个收件人执行一次数据库提取”群发方法。( FBE 60227 )

### 原因

此发布类型不支持报表群发模式“对每个收件人执行一次数据库提取”。

### 操作

更改发布的报表群发模式。

## 12.2.39 类型为 {0} 的发布不支持选定的群发方法。( FBE 60228 )

### 原因

选定报表群发模式未知或对于该发布类型不受支持。

### 操作

更改发布的报表群发模式。

## 12.2.40 无法为主体 {0} 运行重新分发，因为这些主体不是原始发布收件人。( FBE 60314 )

### 原因

再次运行发布作业之前，已为发布添加了其他的收件人。

### 操作

计划新的发布作业以分发给新收件人。

## 12.2.41 无法为动态收件人 {0} 运行重新分发，因为这些收件人不是原始发布收件人。( FBE 60315 )

### 原因

再次运行发布作业之前，已为发布添加了其他的收件人。

### 操作

计划新的发布作业以分发给新收件人。

## 12.2.42 无法找到用户或组“{1}” ( ID : {2} ) 和配置文件“{3}” ( ID : {4} ) 的文档类型“{0}”的配置文件过滤器表达式。请确保管理员在中央管理控制台中针对配置文件内的文档类型“{0}”设置了过滤器表达式。( FBE 60317 )

### 原因

配置文件没有为发布的源文档类型定义过滤器表达式。例如，用户可能正在运行 Interactive Analysis 文档发布，但是配置文件没有定义有效的 Interactive Analysis 过滤器扩展。

### 操作

在中央管理控制台的“[配置文件](#)”区域，选择发布使用的配置文件，然后使用对应于源文档类型的语法输入过滤器表达式。

## 12.2.43 计划发布的用户没有 ID 为 {0} 的 Enterprise 收件人主体的查看权限。( FBE 60318 )

### 原因

要运行发布，发布者必须具有为发布指定的所有 Enterprise 收件人的“查看”权限。

### 操作

为发布者授予所有 Enterprise 收件人的“查看”权限。

**12.2.44** 计划发布的用户没有已排除的、ID 为 {0} 的 Enterprise 收件人主体的查看权限。( FBE 60319 )

#### 原因

要运行发布，发布者必须具有所有已排除的 Enterprise 收件人的“查看”权限。

#### 操作

为发布者授予所有已排除的 Enterprise 收件人的“查看”权限。

**12.2.45** 计划发布的用户没有 ID 为 {0} 的配置文件的查看权限。( FBE 60320 )

#### 原因

要运行发布，发布者必须具有发布使用的所有配置文件的“查看”权限。

#### 操作

为发布者授予发布用到的所有配置文件的“查看”权限。

**12.2.46** 计划发布的用户没有 ID 为 {0} 的组 ( 它是 ID 为 {2} 的主体“{1}”的父组 ) 的查看权限。  
将不应用来自此组及其父组的任何配置文件值。( FBE 60321 )

#### 原因

发布者没有发布收件人所属组之一的“查看”权限。将不使用应用于该组或任何父组的配置文件值。

#### 操作

为发布者授予发布收件人所属所有组的“查看”权限。如果未将任何配置文件值应用于受影响的组，则可忽略此警告。

## 12.2.47 已达到每次发布的 {0} 个收件人的限制。未处理 ID 为 {2} 的用户 {1}。( FBE 60322 )

### 原因

达到了每个发布的收件人限制。不会处理超过此限制数目的收件人。

### 操作

请减少发布中的收件人数，或者获取许可可以增加收件人限制数目。

## 12.2.48 无法重新分发 ID 为 {0} 的发布实例，原因是未将项目传送到默认 Enterprise 位置。( FBE 60323 )

### 原因

发布未将默认 Enterprise 位置配置为目标。

### 操作

将“默认 Enterprise 位置”配置为发布目标，然后计划要运行的发布，以便在必要时可以重新分发实例。

## 12.2.49 无法找到 SI\_ID 为 {0} 的确切发布和/或 SI\_ID 为 {1} 的确切范围批。是否正确地配置了发布？CMS 是否正在运行？( FBE 60400 )

### 原因

可能删除了某些对象或修改了其安全权限，发布作业无法检索这些内容。

### 操作

请确保所有静态文档存在并具有相应的安全权限，并且文件资源库服务器已启动并正在运行。

## 12.2.50 在后处理期间捕获到异常。( FBE 60401 )

### 原因

后处理阶段发生错误。

### 操作

确保发布服务和文件资源库服务器正在运行。

## 12.2.51 无法获取后处理发布事件处理程序 ( 将跳过后处理 )。( FBE 60402 )

### 原因

每个发布都可能后处理步骤 ( 如 PDF 排序或将实例打包为 ZIP )，但在此发布中未指定后处理步骤，或者后处理步骤无效。

### 操作

这可能属于正常情况，如果不需要后处理步骤，则无需采取任何措施。否则，请检查发布的属性设置。

## 12.2.52 在 SI\_ID 为 {0} 的范围批内未找到范围。一切是否配置正确？一切是否配置正确？( FBE 60404 )

### 原因

发布作业无法获取某些对象，因为这些对象已删除或其安全权限已修改。

### 操作

确保所有静态文档存在，且用户具有这些文档的必要权限。确保文件资源库服务器正在运行

### 12.2.53 后处理插件失败！插件类 {0} 引发了异常。( FBE 60405 )

#### 原因

后处理阶段发生错误。

#### 操作

如果安装并使用了自定义的后处理插件，请修复自定义插件中的异常情况。如果使用的是标准后处理插件，则不会出现异常。请与客户支持联系。

### 12.2.54 后处理插件类 {0} 返回了一组空 InfoObject 或零 InfoObject。( FBE 60406 )

#### 原因

后处理步骤未生成结果。

#### 操作

如果安装并使用了自定义的后处理插件，请修复自定义插件中的问题。如果使用的是标准后处理插件，则不会生成空结果。请与客户支持联系。

### 12.2.55 无法找到与指定的类名匹配的后处理插件：{0}。( FBE 60408 )

#### 原因

没有在发布中指定任何后处理插件。

#### 操作

确保正确配置了发布。

---

**12.2.56** 创建了由插件生成的项目，该项目未实现 `IPublicationInfo`。无法正确分发此项目：标题 =“{0}”，类型 =“{1}” ( FBE 60409 )

#### 原因

这是一个内部错误。

#### 操作

重新安装 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。

**12.2.57** 在提交后处理插件类 {0} 所创建的由插件生成的项目时捕获到异常。( FBE 60410 )

#### 原因

系统无法存储发布作业的结果。

#### 操作

确保文件资源库服务器正在运行

**12.2.58** 在为后处理插件类 {1} 创建由插件生成的 progID 为 {0} 的项目时捕获到异常。( FBE 60411 )

#### 原因

此错误消息可能是由损坏的安装引起的。

#### 操作

重新安装 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。

---

**12.2.59** 尝试为此上下文获取项目和静态文档时发生异常：ScopeBatch = {0}，目标 = {1}，插件类 = {2} (FBE 60412)

### 原因

删除了某些对象或修改了其权限，因此发布作业无法检索这些对象。

### 操作

确保所有静态文档存在，且用户具有这些文档的相应权限。确保文件资源库服务器正在运行

**12.2.60** 尝试（根据源文档顺序）为下列上下文对项目 and 静态文档进行排序时发生了异常：ScopeBatch = {0}，目标 = {1}，插件类 = {2} (FBE 60413)

### 原因

未正确配置发布。

### 操作

确保正确配置发布。

**12.2.61** 尝试检索发布的源文档时发生异常。(FBE 60414)

### 原因

可能删除了某些对象或修改了其安全权限，发布作业无法检索这些内容。

### 操作

确保所有静态文档存在，且用户具有这些文档的正确安全权限。确保文件资源库服务器正在运行



---

**12.2.62** 后处理正在跳过 SI\_ID 为 {0} 的范围级别文档，该文档没有被列为发布的源文档。是否正确地配置了发布？( FBE 60415 )

#### 原因

这是一个内部错误。

#### 操作

请与 SAP BusinessObjects 客户支持联系。

**12.2.63** 计划文档作业“{2}” ( ID : {0} ) 失败 : {1} ( FBE 60502 )

#### 原因

无法处理发布中的文档。处理失败的原因包括：未定义参数、未正确配置数据库连接或者发布者没有足够的权限以访问某些对象或文件夹。

#### 操作

单独制订文档计划，并确保该文档能够成功运行。将相同的配置设置应用于发布中的源文档。

**12.2.64** 发布中没有可计划的文档。( FBE 60503 )

#### 原因

可能删除了某些对象或修改了其安全权限，因而发布作业无法检索这些内容。

#### 操作

请确保所有静态文档存在并具有相应的安全权限，并且文件资源库服务器正在运行。

## 12.2.65 发布中的文档列表包含空值。一切是否配置正确？( FBE 60504 )

### 原因

可能删除了某些对象或修改了其安全权限，因而发布作业无法检索这些内容。

### 操作

请确保所有静态文档存在并具有相应的安全权限，并且文件资源库服务器正在运行。

## 12.2.66 文档“{0}”是一个无效的发布文档，不能被发布。( FBE 60505 )

### 原因

已将不属于发布的文档提交到发布服务进行处理。

### 操作

安装可能已损坏。重新安装 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。

## 12.2.67 无法将文档字段映射添加到目标文档。一切是否配置正确？( FBE 60506 )

### 原因

为动态收件人指定个性化设置时，未正确映射动态收件人源中的列。

### 操作

确保动态收件人源中包含个性化所需的信息，数据库列存在且拼写正确，语义层可以从数据源中读取数据，并且报表能够正确显示个性化所需的数据。

---

**12.2.68** 文档“{0}”并不只具有一个包含状态信息的实例（要么为 0，要么 >1，或者无法获得）。( FBE 60507 )

#### 原因

可能删除了某些对象或修改了其安全权限，因而发布作业无法检索这些内容。

#### 操作

请确保所有静态文档存在并具有相应的安全权限，并且文件资源库服务器正在运行。

**12.2.69** 正在等待计划作业完成。作业 ID 为 %1，名称为 %2，类型为 %3，状态为 %4 ( FBE 60509 )

#### 原因

发布作业正在处理报表。

#### 操作

这不是错误，因此不需要采取任何措施。

**12.2.70** 在运行文档作业“{0}” ( ID {1} ) 时出现警告：{2} ( FBE 60510 )

#### 原因

文档作业已成功，但是出现警告。

#### 操作

请查阅有关特定警告内容的文档信息。

## 12.2.71 处理文档“{0}” ( ID {1} ) 时出错：{2} ( FBE 60512 )

### 原因

文档作业已完成，但是处理期间出错。

### 操作

确保可以在发布外部正确处理源文档。

## 12.2.72 处理文档“{0}” ( ID {1} ) 时出现警告：{2} ( FBE 60513 )

### 原因

文档作业已完成，但是处理期间出现警告。

### 操作

确保可以在发布外部正确处理源文档。

## 12.2.73 由于参数无效，无法开始处理文档 ( FBE 60600 )

### 原因

文档处理引擎中的关键参数为空。

### 操作

请与 SAP BusinessObjects 客户支持联系。

## 12.2.74 无法为发布处理类型为 {0} 的插件 ( FBE 60601 )

### 原因

桌面插件中不包含发布信息。

### 操作

确保正确设置发布。

## 12.2.75 {0} 异常，消息：{1} ( FBE 60602 )

### 原因

发生致命异常。处理器可能正在尝试停止或遇到问题，或者 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台安装存在问题。

### 操作

请与 SAP BusinessObjects 客户支持联系。

## 13 GUI 错误消息

其他错误消息包括以下范围和类别：

- GUI ( GUI ) 错误消息
- GUI (USU) 错误消息

### 13.1 GUI ( GUI ) 错误消息

GUI 错误消息包括以下范围和类别：

范围	类别
GUI0003 - GUI0006	GUI

#### 13.1.1 文件名中包含禁用的字符。(GUI0003)

##### 原因

您试图使用包含未授权字符的名称保存 Universe。此限制可能源自：

- BusinessObjects 资源库所在数据库允许的字符集
- 管理员通过 Supervisor 模块设置的选项，这些选项可限制允许在资源库中使用的字符

##### 操作

使用其他名称来保存 Universe。如果问题仍然存在，请向 BusinessObjects 管理员咨询有关 Universe 允许的字符集的信息。

#### 13.1.2 找不到文件。请验证给出了正确的文件名。(GUI0005)

##### 原因

您试图通过输入不存在的文件名来打开 BusinessObjects 报表。

## 操作

请输入正确的文件名称，或使用“打开”对话框中的“上移一个级别”按钮来定位所需的报表。

### 13.1.3 找不到 <名称> 路径。请验证给出了正确的路径名。(GUI0006)

## 原因

您试图使用不正确的路径名称来打开 BusinessObjects 报表。该报表可能存在，但不在您指定的位置中。

## 操作

请使用“打开”对话框中的“上移一个级别”按钮来定位报表。

## 13.2 GUI (USU) 错误消息

GUI 错误消息包括以下范围和类别：

范围	类别
USU0001	GUI

### 13.2.1 找不到 <名称>。请检查是否正确安装了所有组件。(USU0001)

## 原因

您从 BusinessObjects 应用程序的“帮助”菜单中选择了“用户指南”命令，但没有出现任何指南。您的硬盘上可能尚未安装 Acrobat PDF 格式的联机指南。

## 操作

请检查 BusinessObjects 文件的联机指南语言文件夹的内容。如果没有任何 PDF 文件，则您需要使用 BusinessObjects 安装程序安装它们。该程序还会安装使您能够阅读这些文件的 Acrobat Reader。

## 14 信息设计工具消息

信息设计工具错误包括以下类别和范围：

- 信息设计工具 ( IDT ) 错误消息
- 检查完整性映射 ( CIM ) 错误消息
- 检查安全性映射 ( CSM ) 错误消息

### 14.1 信息设计工具 ( IDT ) 错误消息

信息设计工具 ( IDT ) 错误消息包括以下类别：

范围	类别
IDT 09501 - IDT 019511	转换 Universe
IDT 15020 - IDT 15025	连接

#### 14.1.1 IDT095... 转换 Universe

##### 14.1.1.1 必须使用更新的产品版本生成 Universe 文件。Universe 文件路径：{0}。 ( IDT 09501 )

###### 原因

用户尝试转换的 Universe 是由早于 XI 3.0 的 BusinessObjects 套件版本生成的。不能使用信息设计工具转换该 Universe。

###### 操作

在 Universe 设计工具 ( BI 4 版 ) 中打开并重新保存该 Universe。在信息设计工具中重新启动转换。

##### 14.1.1.2 无法打开 Universe 文件。请检查文件是否损坏。 ( IDT 09502 )

###### 原因

Universe 文件可能已损坏。



## 操作

使用 Universe 设计工具打开该 Universe 以确保其有效，并重新保存该 Universe。

### 14.1.1.3 不支持转换 OLAP Universe。( IDT 09503 )

## 原因

该 Universe 是一个 OLAP Universe。不能使用信息设计工具转换 OLAP Universe。

## 操作

在信息设计工具中重新创建 OLAP Universe。

### 14.1.1.4 不支持转换具有存储过程的 Universe。( IDT 09504 )

## 原因

该 Universe 有存储过程。不能使用信息设计工具转换存储过程 Universe。

## 操作

在信息设计工具中重新创建该 Universe。

### 14.1.1.5 不支持从文件转换安全 Universe。请使用从资源库转换的选项。( IDT 09505 )

## 原因

不支持从文件转换安全 Universe。

## 操作

改为从资源库转换 Universe。

---

**14.1.1.6** 无法转换该 Universe。必须在 Universe 设计工具中为该 Universe 分配一个连接。  
( IDT 09506 )

#### 原因

尝试转换的 Universe 没有连接。

#### 操作

在 Universe 设计工具中，设置有效的连接并保存该 Universe。重新启动转换。

**14.1.1.7** 不支持转换具有 Data Federator 连接的 Universe。( IDT 09507 )

#### 原因

用户尝试转换的 Universe 是在数据联合服务的源上定义的。不能使用信息设计工具转换该 Universe。

#### 操作

在信息设计工具中重新创建该 Universe。

**14.1.1.8** Cannot read the core universe %s from the repository. ( 无法从资源库读取核心 Universe %s。 ) ( IDT 09508 )

#### 原因

出现错误，因此无法读取 Universe。

#### 操作

检查核心 Universe 是否已正确导出。

---

**14.1.1.9** Cannot read the universe from the repository. ( 无法从资源库读取该 Universe。 ) ( IDT 09509 )

#### 原因

出现错误，因此无法读取 Universe。

#### 操作

检查 Universe 是否已正确导出。

**14.1.1.10** 不支持转换受密码保护的 Universe。在 Universe 设计工具中，删除该密码。 ( IDT 095010 )

#### 原因

不支持转换受密码保护的 Universe。

#### 操作

在 Universe 设计工具中，删除该密码。重新启动转换。

**14.1.1.11** 您的用户配置文件不允许您转换 Universe。 ( IDT 095011 )

#### 原因

用户配置文件不允许用户转换 Universe。

#### 操作

请与系统管理员核实所需的资源库权限。

---

## 14.1.2 IDT 15... 连接

### 14.1.2.1 无法保存连接 {0}。( IDT 15020 )

#### 原因

无法保存连接。

#### 操作

检查资源库中是否已存在连接。如果是这种情况，请先将其删除，然后再保存。

### 14.1.2.2 无法更新连接 {0}。( IDT 15021 )

#### 原因

无法更新连接。

#### 操作

检查资源库中是否有要更新的连接。

### 14.1.2.3 资源库查询无效。请检查资源库中是否存在该连接。( IDT 15022 )

#### 原因

无法在资源库中找到该连接。

#### 操作

请检查资源库中是否存在该连接。

#### 14.1.2.4 服务器类型 {0} 未知。( IDT 15023 )

##### 原因

服务器类型未知。

##### 操作

不支持当前所用的服务器类型。

#### 14.1.2.5 无法连接到资源库服务器 {0}。请与管理员联系。( IDT 15024 )

##### 原因

无法连接到资源库。

##### 操作

请与管理员联系以获取资源库的访问权。

#### 14.1.2.6 无法从资源库获取连接。请检查资源库中是否存在该连接，以及您是否有所需权限。( IDT 15025 )

##### 原因

无法从资源库获取连接。

##### 操作

请检查资源库中是否存在该连接，以及您是否有获取它所需的权限。

## 14.2 检查完整性映射 ( CIM ) 错误消息

检查完整性消息 ( CIM ) 错误消息包括如下类别：

范围	类别
CIM01100 - CIM01117	表和列
CIM 01120 - CIM 01123	变量
CIM 01140 - CIM 01145	输入列
CIM01200 - CIM01200	连接
CIM 01300 - CIM 01305	联接
CIM 01400 - CIM 01429	对象表达式
CIM 01500 - CIM 01514	上下文
CIM 01601 - CIM 01620	参数和值列表
CIM01700 - CIM01705	查询定义
CIM 01800 - CIM 01800	资源依赖项

### 14.2.1 CIM 01100... 表和列

#### 14.2.1.1 表“{0}”缺少主键。( CIM 01100 )

##### 原因

表缺少主键。

##### 操作

使用自动键检测更新表。

#### 14.2.1.2 Table {0} is not linked to any other table. ( 表“{0}”未链接到任何其他表 )。 ( CIM 01101 )

##### 原因

表未链接至另一个表。

## 操作

在数据基础中，插入表与另一个表之间的联接，或在不需要该表时将其删除。

### 14.2.1.3 数据基础 {1} 中引用的表 {0} 在数据库中不存在。( CIM 01102 )

## 原因

数据源中不存在该表。

## 操作

将该表添加到数据源，或检查表名是否未更改。

### 14.2.1.4 在数据库表“{1}”中检测到新列“{0}”。( CIM 01103 )

## 原因

在数据源中的表内检测到新列。

## 操作

在编辑器中打开数据基础，然后运行刷新结构。

### 14.2.1.5 表 {1} 中的列 {0} 在数据库表中不存在。( CIM 01104 )

## 原因

数据源中的表与数据基础中的表不匹配。

## 操作

在编辑器中打开数据基础，然后运行刷新结构。

### 14.2.1.6 表“{1}”中的列“{0}”具有不确定的数据类型。( CIM 01105 )

#### 原因

列数据类型不确定。

#### 操作

在编辑器中打开数据基础，然后运行刷新结构。

### 14.2.1.7 表 {1} 中引用的列 {0} 与数据库表中的数据类型不同。( CIM 01106 )

#### 原因

数据源中列的数据类型与数据基础中的数据类型不同。

#### 操作

在编辑器中打开数据基础，然后运行刷新结构。

### 14.2.1.8 表“{1}”中引用的计算所得列“{0}”包含无效 SQL。( CIM 01107 )

#### 原因

计算所得列的 SQL 表达式无法成功分析。

#### 操作

在数据基础中，编辑并验证计算所得列的表达式。



### 14.2.1.9 数据基础“{1}”中派生表“{0}”的 SQL 表达式为空。( CIM 01110 )

#### 原因

派生表包含一个空的 SQL 表达式。

#### 操作

在数据基础中，编辑并验证派生表。

### 14.2.1.10 数据基础“{1}”中派生表“{0}”的 SQL 表达式无效。( CIM 01111 )

#### 原因

派生表的 SQL 表达式无效。

#### 操作

在数据基础中，编辑并验证派生表。

### 14.2.1.11 数据基础“{1}”中的别名表“{0}”未引用任何表。( CIM 01113 )

#### 原因

别名表未引用任何表。

#### 操作

在数据基础中，基于一个现有表重新插入别名表。

### 14.2.1.12 别名表“{1}”引用的表“{0}”在数据基础“{2}”中不存在。( CIM 01114 )

#### 原因

别名表引用的表已不再存在于数据基础中。

#### 操作

在数据基础中，删除别名表。然后可以基于一个现有表重新插入别名表。

### 14.2.1.13 表“{1}”中计算所得列“{0}”的表达式为空。( CIM 01116 )

#### 原因

计算所得列表表达式为空。

#### 操作

在数据基础中，编辑并验证计算所得列的表达式。

### 14.2.1.14 表 {1} 中计算所得列 {0} 的数据类型与检测到的数据类型不同。( CIM 01116 )

#### 原因

计算所得列的数据类型不正确。

#### 操作

在数据基础中，更新计算所得列的数据类型。

### 14.2.1.15 表 {1} 中计算所得列 {0} 的 SQL 表达式无效。( CIM 01117 )

#### 原因

计算所得列的表达式无效或未正确分析。

#### 操作

在数据基础中，编辑并验证计算所得列的表达式。

## 14.2.2 CIM 01120... 变量

### 14.2.2.1 表 "{1}" 中引用的变量 "{0}" 在数据源中不存在。( CIM01121 )

#### 原因

该变量在数据源中不存在。

#### 操作

在编辑器中打开数据基础，然后运行刷新结构。

### 14.2.2.2 在数据源中表 "{1}" 内检测到新变量 "{0}"。( CIM01122 )

#### 原因

在数据源中的表内检测到新变量。

#### 操作

在编辑器中打开数据基础，然后运行刷新结构。

### 14.2.2.3 表“{1}”中的变量“{0}”不具有与数据源中的变量相同的属性。( CIM01123 )

#### 原因

数据基础中的变量属性与数据源中的变量属性不同。

#### 操作

在编辑器中打开数据基础，然后运行刷新结构。

## 14.2.3 CIM 01140... 输入列

### 14.2.3.1 输入列“{0}”是必需的，但是没有为其赋予任何值。( CIM01143 )

#### 原因

该输入列是必需的，但是没有为其赋予任何值。

#### 操作

在数据基础中，编辑输入列并提供一个值或参数。

### 14.2.3.2 输入列“{0}”引用参数“{1}”，而此参数提示输入与输入列不兼容的数据类型。( CIM01144 )

#### 原因

输入列与关联的参数具有不兼容的数据类型。

#### 操作

在数据基础中，编辑参数并更改数据类型，或者编辑输入列并提供具有兼容的数据类型的其他参数。

### 14.2.3.3 输入列“{0}”引用参数“{1}”，而此参数提示输入多个值。( CIM01145 )

#### 原因

与此输入列关联的参数允许输入多个值，但系统仅支持提示输入单个值。

#### 操作

在数据基础中，编辑参数并将其更改为允许单个值，或者编辑输入列并提供仅允许单个值的其他参数。

## 14.2.4 CIM 01200... 连接

### 14.2.4.1 连接“{0}”无效：{1}。( CIM 01200 )

#### 原因

无法访问连接中引用的数据源。

#### 操作

检查数据基础中引用的连接是否有效。必要时更新这些参数。

## 14.2.5 CIM 01300... 联接

### 14.2.5.1 数据基础 {1} 中的联接 {1} 没有有效的表链接。( CIM 01300 )

#### 原因

联接定义无效。

#### 操作

在数据基础中，编辑联接并确保引用的所有表和列均有效。

## 14.2.5.2 联接中涉及的表“{0}”未在数据基础“{1}”中找到。( CIM 01301 )

### 原因

联接定义无效。

### 操作

在数据基础中，编辑联接并确保引用的所有表和列均有效。

## 14.2.5.3 联接中涉及的列“{0}”未在数据基础“{1}”中找到。( CIM 01302 )

### 原因

联接定义无效。

### 操作

在数据基础中，编辑联接并确保引用的所有表和列均有效。

## 14.2.5.4 数据基础“{1}”中联接“{0}”的基数未确定。( CIM 01304 )

### 原因

无法确定联接基数。

### 操作

在数据基础中，编辑联接并检测基数，或手动设置基数。

---

### 14.2.5.5 数据基础“{1}”中的联接“{0}”的基数与检测到的基数不同。( CIM 01305 )

#### 原因

联接基数与检测到的基数不同。

#### 操作

在数据基础中，编辑联接并检测基数。

## 14.2.6 CIM 01400... 对象表达式

### 14.2.6.1 业务对象“{0}”不在 Universe 中。( CIM 01400 )

#### 原因

业务对象的所有者不是 Universe。

#### 操作

将业务对象的所有者设置为 Universe。

### 14.2.6.2 业务对象“{0}”基于的对象无效。( CIM 01401 )

#### 原因

此业务对象所基于的源对象缺失或无效。

#### 操作

在业务层中，编辑对象并检查 SQL 或 MDX 表达式。

---

### 14.2.6.3 未能执行业务对象“{0}”的表达式。Check the object properties. ( 检查对象属性。 ) ( CIM 01403 )

#### 原因

此业务对象所基于的源对象缺失或无效。

#### 操作

在业务层中，编辑对象并检查 SQL 或 MDX 表达式。

### 14.2.6.4 业务对象“{0}”返回的数据类型不正确。 ( CIM 01404 )

#### 原因

业务对象包含无效的数据类型。

#### 操作

在业务层中，编辑对象并检查 SQL 或 MDX 表达式。

### 14.2.6.5 业务对象“{0}”无效。 ( CIM 01405 )

#### 原因

业务对象无名称，或名称无效。

#### 操作

在业务层中，编辑业务对象名称。



---

### 14.2.6.6 解决顺序值必须是数字。( CIM 01406 )

#### 原因

度量的解决顺序值无效。

#### 操作

在业务层中，编辑度量，并为解决顺序输入一个数值。

### 14.2.6.7 聚合函数不得为空。( CIM 01407 )

#### 原因

聚合函数为空。

#### 操作

在业务层中，编辑度量的表达式并添加一个聚合函数。

### 14.2.6.8 度量名称已在业务层中使用。( CIM 01408 )

#### 原因

该名称已经由业务层中定义的某个计算所得度量使用

#### 操作

在业务层中，编辑度量并重命名该度量。

---

### 14.2.6.9 MDX 表达式不引用维 [MEASURES]。( CIM 01409 )

#### 原因

度量的 MDX 表达式不引用维 [MEASURES]。

#### 操作

在业务层中，编辑度量并验证 MDX 表达式。

### 14.2.6.10 未指定层次结构。( CIM 01410 )

#### 原因

未定义计算所得成员的层次结构。

#### 操作

在业务层中，编辑计算所得成员并分配层次结构。

### 14.2.6.11 该名称已经由同一层次结构中的某个计算所得成员使用。( CIM 01411 )

#### 原因

该计算所得成员名称已经由同一层次结构中的另一个计算所得成员使用。

#### 操作

在业务层中，编辑计算所得成员并更改名称。

---

### 14.2.6.12 `MDX` 表达式未引用分配给计算所得成员的层次结构。( CIM 01412 )

#### 原因

计算所得成员的 `MDX` 表达式中缺少层次结构。

#### 操作

在业务层中，编辑计算所得成员并分配层次结构。

### 14.2.6.13 `No hierarchy specified for the named set.` ( 未指定命名集的层次结构。 ) ( CIM 01413 )

#### 原因

命名集的 `MDX` 表达式中缺少层次结构。

#### 操作

在业务层中，编辑命名集并分配层次结构。

### 14.2.6.14 该名称已经由另一个命名集使用。( CIM 01414 )

#### 原因

该名称已经由业务层中定义的某个命名集使用

#### 操作

在业务层中，编辑命名集并更改名称。

### 14.2.6.15 MDX 表达式中包含“crossjoin”运算符。命名集在查询时可能显示意外行为。( CIM 01415 )

#### 原因

命名集的 MDX 表达式包含 crossjoin 运算符。

#### 操作

在业务层中，编辑命名集并验证 MDX 表达式。

### 14.2.6.16 MDX 表达式未引用分配给该命名集的层次结构。( CIM 01416 )

#### 原因

命名集的定义中缺少层次结构。

#### 操作

在业务层中，编辑命名集并分配层次结构。

### 14.2.6.17 语言值必须是数字。( CIM 01417 )

#### 原因

度量或计算所得成员的语言值无效。

#### 操作

在业务层中，编辑度量或计算所得成员的 MDX 表达式，为语言输入一个数值。

### 14.2.6.18 维“{0}”未引用有效的 OLAP 层次结构。( CIM 01418 )

#### 原因

维未引用 OLAP 层次结构。

#### 操作

在业务层中，编辑该维并输入有效的层次结构唯一名称。

### 14.2.6.19 关联维“{0}”必须引用有效的 OLAP 层次结构。( CIM 01419 )

#### 原因

关联维未引用有效的 OLAP 层次结构。

#### 操作

在业务层中，编辑该维并输入有效的层次结构唯一名称。

### 14.2.6.20 该名称已由 OLAP 服务器上预定义的某个度量所使用 ( 在 OLAP 目录中搜索字符串 [Measures].[{0}] )。( CIM 01420 )

#### 原因

度量的名称已由 OLAP 数据源中定义的某个度量使用。

#### 操作

在 OLAP 目录中搜索字符串 [Measures].[{0}]。在业务层中，编辑度量并更改名称。

---

#### 14.2.6.21 该名称已经由 OLAP 服务器上预定义的命名集使用。( CIM 01421 )

##### 原因

命名集的名称已由 OLAP 数据源中定义的某个命名集使用。

##### 操作

在业务层中，编辑命名集并更改名称。

#### 14.2.6.22 业务对象“{0}”的表达式为空。( CIM 01422 )

##### 原因

对象的 SQL 或 MDX 表达式为空。

##### 操作

在业务层中，编辑该对象并输入有效的 SQL 或 MDX 表达式。

#### 14.2.6.23 表达式无效。分析业务对象“{0}”的表达式失败：“{1}”( CIM 01423 )

##### 原因

业务对象的 SQL 或 MDX 表达式无效。

##### 操作

在业务层中，编辑该对象并输入有效的 SQL 或 MDX 表达式。

## 14.2.6.24 连接 OLAP 服务器失败。无法检查对象名称。( CIM 01424 )

### 原因

应用程序无法连接到 OLAP 数据源，以检查度量名称或命名集是否未被使用。

### 操作

检查连接是否正常工作。

## 14.2.6.25 业务对象名称不能为空。( 父路径：{0} )。( CIM 01425 )

### 原因

业务对象的名称为空。

### 操作

在业务层中，编辑业务对象并输入名称。

## 14.2.6.26 业务对象具有重复的名称。( 父路径：{0} )。( CIM 04126 )

### 原因

业务层中的两个对象具有相同的名称。

### 操作

在业务层中，编辑其中一个对象并更改名称。

#### 14.2.6.27 无法分析表达式。分析器不能识别对象“{0}”。 ( CIM 04127 )

##### 原因

表达式包含不受支持的对象类型。

##### 操作

在业务层中，编辑对象，更改并验证表达式。

#### 14.2.6.28 SQL 表达式中没有为度量“{0}”定义任何聚合函数。 ( CIM 01428 )

##### 原因

度量不包含聚合函数集。

##### 操作

在业务层中，编辑对象并在 SELECT 语句中定义一个聚合函数。

#### 14.2.6.29 业务对象名称不能以空格字符结束。 ( CIM 01429 )

##### 原因

业务对象名称以空白字符结束。

##### 操作

在业务层中，编辑对象并删除名称结尾处的任何空白。



---

## 14.2.7 CIM 01500... 上下文

### 14.2.7.1 数据基础“{1}”中的上下文“{0}”无效。( CIM 01501 )

#### 原因

检查上下文时，联接路径中发现循环。

#### 操作

在数据基础中，使用“别名和上下文”窗格中的循环可视化工具解决循环。

### 14.2.7.2 数据基础“{1}”中检查的上下文“{0}”包含能够生成笛卡尔积的排除的联接。( CIM 01502 )

#### 原因

上下文中某个排除的联接生成笛卡尔积。

#### 操作

在数据基础中，编辑上下文并检查排除的联接。

### 14.2.7.3 数据基础“{1}”中检查的上下文“{0}”不完整。( CIM 01503 )

#### 原因

上下文无效。

#### 操作

在数据基础中，编辑并验证上下文。

#### 14.2.7.4 上下文对数据基础“{1}”中的环路“{0}”解析不足。( CIM 01511 )

##### 原因

上下文尚未对数据基础中的环路进行解析。

##### 操作

在数据基础编辑器中，打开“别名和上下文”窗格，然后使用“环路”窗格中的图标显现数据基础中的环路。添加或验证上下文，以解析未解析的环路。

#### 14.2.7.5 无效上下文对数据基础“{1}”中的环路“{0}”解析不足。( CIM 01512 )

##### 原因

由于上下文无效，数据基础中的环路尚未得到解析。

##### 操作

在数据基础编辑器中，打开“别名和上下文”窗格，然后使用“环路”窗格中的图标显现数据基础中的环路。验证上下文，以解析未解析的环路。

#### 14.2.7.6 数据基础“{1}”中的环路“{0}”包含无效上下文。( CIM 01513 )

##### 原因

数据基础中的环路包含无效上下文。

##### 操作

在数据基础编辑器中，打开“别名和上下文”窗格，然后使用“环路”窗格中的图标显现数据基础中的环路。验证用于解析环路的上下文。

## 14.2.7.7 数据基础“{1}”中的环路“{0}”未被任何上下文解析。( CIM 01514 )

### 原因

数据基础中的环路未被任何上下文解析。

### 操作

在数据基础编辑器中，打开“别名和上下文”窗格，然后使用“环路”窗格中的图标显现数据基础中的环路。添加上下文，以解析未解析的环路。

## 14.2.8 CIM 01600... 参数和值列表

### 14.2.8.1 值列表“{0}”在数据表中必须至少具有一个列。( CIM 01601 )

#### 原因

值列表不应用表中的任何列。

#### 操作

( 在数据基础或业务层中 ) 编辑值列表，并确保引用了至少一个列。

### 14.2.8.2 将值列表“{0}”的“使用前过滤”选项设置为“假”。( CIM 01602 )

#### 原因

“强制用户在使用前过滤值”选项对值列表无效。

#### 操作

在业务层中，编辑值列表并取消选择“强制用户在使用前过滤值”选项。

### 14.2.8.3 将值列表“{0}”的“自动刷新”选项设置为“真”。( CIM 01603 )

#### 原因

“使用前自动刷新”选项设置不正确。

#### 操作

( 在业务层或数据基础中 ) 编辑值列表，并选择“使用前自动刷新”选项。

### 14.2.8.4 将值列表“{0}”的“允许用户搜索数据库的值”选项设置为“假”。( CIM 01604 )

#### 原因

“允许用户搜索数据库的值”选项设置不正确。

#### 操作

在业务层中，编辑值列表并取消选择“允许用户搜索数据库的值”选项。

### 14.2.8.5 禁用值列表“{0}”的“查询超时”选项。( CIM 01605 )

#### 原因

“查询执行超时”选项对值列表无效。

#### 操作

( 在业务层或数据基础中 ) 编辑值列表，并取消选择“查询执行超时”选项。

## 14.2.8.6 禁用值列表“{0}”的“最大行数”选项。( CIM 01606 )

### 原因

“最大行数”选项对值列表无效。

### 操作

( 在业务层或数据基础中 ) 编辑值列表，并取消选择“最大行数”选项。

## 14.2.8.7 SQL 脚本中出错。( CIM 01607 )

### 原因

值列表的 SQL 表达式中有错误。

### 操作

( 在数据基础或业务层中 ) 编辑值列表，输入并验证 SQL 表达式。

## 14.2.8.8 找不到值列表的可用连接。( CIM 01608 )

### 原因

值列表引用的连接不可用。

### 操作

检查数据基础或业务层引用的连接是否可用。

## 14.2.8.9 找不到值列表的可用数据结构。( CIM 01609 )

### 原因

找不到值列表引用的数据结构。

### 操作

( 在数据基础或业务层中 ) 编辑值列表，并检查引用的数据源的有效性。

## 14.2.8.10 将值列表“{0}”的“允许用户搜索数据库的值”选项设置为“假”。( CIM 01610 )

### 原因

“允许用户搜索数据库的值”选项设置不正确。

### 操作

在业务层中，编辑值列表并取消选择“允许用户搜索数据库的值”选项。

## 14.2.8.11 参数名称为空。( CIM 01611 )

### 原因

参数没有名称。

### 操作

检查数据基础和业务层中的参数，以确保它们有名称。

#### 14.2.8.12 参数“{0}”的数据类型为 空、未知，或与值列表列的数据类型不同。( CIM 01612 )

##### 原因

参数的数据类型设置不正确。

##### 操作

( 在数据基础或业务层中 ) 编辑参数，并将数据类型设置为与源数据类型一致。

#### 14.2.8.13 提示“{0}”必须具有一个问题 ( CIM 01613 )

##### 原因

参数没有关联的提示文本。

##### 操作

( 在数据基础或业务层中 ) 编辑参数，并输入提示文本。

#### 14.2.8.14 如果选择了“索引感知提示”选项，还必须选择“仅从列表选择”选项。( CIM 01614 )

##### 原因

未为值列表选择“[仅从列表选择](#)”选项。

##### 操作

( 在数据基础或业务层中 ) 编辑参数，并为关联的值列表选择“[仅从列表选择](#)”选项。

---

### 14.2.8.15 提示的默认值为空。( CIM 01615 )

#### 原因

未为参数定义默认值。

#### 操作

( 在数据基础或业务层中 ) 编辑参数，并为提示输入默认值。

### 14.2.8.16 在与参数“{0}”关联的值列表中，选定列无效。( CIM 01616 )

#### 原因

在关联的值列表中，选定列无效。

#### 操作

( 在数据基础或业务层中 ) 编辑参数，并为关联的值列表选择其他列。

### 14.2.8.17 值列表包含循环引用。( CIM 01617 )

#### 原因

值列表包含循环引用。

#### 操作

( 在数据基础或业务层中 ) 编辑值列表，并验证表达式。



## 14.2.8.18 分析 SQL 语句时产生错误。检查 SQL 是否正确。( CIM 01618 )

### 原因

值列表包含无法分析的无效 SQL。

### 操作

( 在数据基础或业务层中 ) 编辑值列表，并验证表达式。

## 14.2.8.19 运行 SQL 语句时返回错误。检查 SQL 是否正确。( CIM 01619 )

### 原因

值列表包含无法对数据库执行的无效 SQL。

### 操作

( 在数据基础或业务层中 ) 编辑值列表，并验证表达式。

## 14.2.8.20 值列表的 SQL 表达式中不支持 @Execute 函数。( CIM 01620 )

### 原因

值列表表达式包含 @Execute 函数。值列表不支持 @Execute 函数。

### 操作

( 在数据基础或业务层中 ) 编辑值列表，并从表达式中删除 @Execute 函数。

## 14.2.9 CIM 01700... 查询定义

### 14.2.9.1 “{0}”的查询定义为空。( CIM 01700 )

#### 原因

查询没有定义。

#### 操作

编辑查询并检查有效性。

### 14.2.9.2 无法分析“{0}”的查询定义。( CIM 01701 )

#### 原因

无法分析查询定义。

#### 操作

编辑查询并验证查询表达式。

### 14.2.9.3 查询“{0}”没有查询表达式。( CIM 01702 )

#### 原因

查询没有定义。

#### 操作

编辑查询并检查有效性。

---

#### 14.2.9.4 查询“{0}”引用了 Universe 中缺少的对象 ( {1} )。( CIM 01703 )

##### 原因

查询引用了不再在 Universe 中的对象。

##### 操作

编辑查询以引用其他对象，或刷新 Universe 以获取缺少的对象。

#### 14.2.9.5 查询“{0}”没有任何结果对象。( CIM 01704 )

##### 原因

查询无结果对象。

##### 操作

编辑查询并检查是否返回了对象。

#### 14.2.9.6 查询“{0}”已合并了结果对象计数不一致的查询。( CIM 01705 )

##### 原因

查询合并了结果对象计数不一致的查询。

##### 操作

编辑查询并验证组合查询表达式。

## 14.2.10 CIM 01800... 资源依赖项

### 14.2.10.1 找不到资源“{0}”。 ( CIM 01800 )

#### 原因

资源引用了找不到的其他资源。

#### 操作

检查资源的有效性。检查已移动、删除或重命名的资源。

## 14.3 检查安全性映射 ( CSM ) 错误消息

“检查安全性映射”错误消息包括如下类别：

CSM 错误	类别
CSM 00001 - CSM 00017	数据安全配置文件错误：表和行限制、表映射和连接覆盖。
CSM 00100 - CSM 00118	业务安全配置文件完整性：创建查询、显示数据和过滤器。

### 14.3.1 CSM 00001... 数据安全配置文件

#### 14.3.1.1 检查的数据安全配置文件“{0}”包含无效的数据基础。请检查数据基础是否存在或包含至少一个表。 ( CSM 00001 )

#### 原因

引用的数据基础无效。

#### 操作

检查数据基础的有效性。数据基础应至少包含一个表。对数据基础运行检查完整性。

---

**14.3.1.2** 检查的数据安全配置文件“{0}”中的行限制包含未在数据基础中定义的受限表。请更正行限制的定义。(CSM 00002)

#### 原因

行限制中定义的表在数据基础中不存在。

#### 操作

编辑数据安全配置文件行限制，并更改引用的表。

**14.3.1.3** 检查的数据安全配置文件“{0}”中的行限制包含未定义的受限表。请定义新的受限表。(CSM 00003)

#### 原因

行限制中定义的受限表为空。

#### 操作

编辑数据安全配置文件行限制，并更改引用的表。

**14.3.1.4** 检查的数据安全配置文件“{0}”中的表映射包含未在数据基础中定义的原始表“{1}”。请检查原始表的定义。(CSM 00004)

#### 原因

表替换中定义的原始表在数据基础中不存在。

#### 操作

编辑数据安全配置文件表替换，并将引用更改为原始表。

---

**14.3.1.5** 检查的数据安全配置文件“{0}”中的表映射包含未定义的替换表。请为原始表“{1}”定义新的有效替换表。(CSM 00005)

#### 原因

表替换中定义的表在数据基础或数据源中不存在。

#### 操作

编辑数据安全配置文件表替换，并将引用更改为替换表。

**14.3.1.6** 检查的数据安全配置文件“{0}”中的表映射包含替换表“{1}”，该表是别名表。不支持以别名表作为替换表。(CSM 00006)

#### 原因

定义为替换的表是数据基础中的别名表。别名表不能用作替换表。

#### 操作

编辑数据安全配置文件表替换，并将数据基础中的某个标准表或数据库表定义为替换表。

**14.3.1.7** 检查的数据安全配置文件“{0}”中的表映射包含替换表“{1}”，该表是派生表。不支持以派生表作为替换表。(CSM 00007)


#### 原因

定义为替换的表是数据基础中的派生表。派生表不能用作替换表。

#### 操作

编辑数据安全配置文件表替换，并将数据基础中的某个标准表或数据库表定义为替换表。

---


**14.3.1.8** 检查的数据安全配置文件“{0}”中的连接映射包含未在数据基础中定义为数据源的原始连接。请检查原始连接的定义。( CSM 00008 )

#### 原因

连接替换中引用的原始连接未在数据基础中定义为连接。

#### 操作

检查数据基础中定义的连接，然后编辑数据安全配置文件连接替换，并将原始连接更改为在数据基础中定义的连接。


**14.3.1.9** 检查的数据安全配置文件“{0}”中的连接映射包含未定义的原始连接。请重新定义原始连接。( CSM 00009 )

#### 原因

连接替换中应用的原始连接无效。

#### 操作

编辑数据安全配置文件连接替换，并将原始连接更改为有效连接。

**14.3.1.10** 检查的数据安全配置文件“{0}”中的连接映射包含未定义的替换连接。请为原始表“{1}”定义新的有效替换连接。( CSM 00010 )

#### 原因

替换连接无效。

#### 操作

编辑数据安全配置文件连接替换，并将替换连接更改为有效连接。

---

**14.3.1.11** 数据安全配置文件“{0}”中行限制的 SQL WHERE 子句不完整。请输入有效的行限制 SQL 语句。( CSM 00011 )

#### 原因

行限制的 SQL 表达式无效。

#### 操作

编辑数据安全配置文件行限制，并检查 WHERE 表达式的有效性。

**14.3.1.12** 数据安全配置文件“{0}”中行限制条件的 SQL WHERE 子句无效。请输入有效的 SQL 语句。( CSM 00012 )

#### 原因

行限制的 SQL 表达式无效。

#### 操作

编辑数据安全配置文件行限制，并检查 WHERE 表达式的有效性。

**14.3.1.13** 检查的数据安全配置文件“{0}”中的表映射包含未在数据基础中定义的替换表“{1}”。( CSM 00015 )

#### 原因

表映射中定义的替换表在数据基础中不存在。

#### 操作

编辑数据安全配置文件替换表，以引用有效的数据基础表。



### 14.3.1.14 检查的数据安全配置文件“{0}”中的表映射包含未在数据库中定义的原始表“{1}”。 ( CSM 00016 )

#### 原因

表映射中定义的原始表在数据库中不存在。

#### 操作

编辑数据安全配置文件原始表，以引用数据库中的有效表。

### 14.3.1.15 数据安全配置文件“{0}”中的表映射包含未在数据库中定义的替换表“{1}”。 ( CSM 00017 )

#### 原因

表映射中定义的替换表在数据库中不存在。

#### 操作

编辑数据安全配置文件替换表，以引用数据库中的有效表。

## 14.3.2 CSM 00100... 业务安全配置文件

### 14.3.2.1 业务安全配置文件“{0}”包含无效的 Universe 引用。请根据新的 Universe 重新定义业务安全配置文件“{0}”。 ( CSM 00101 )

#### 原因

Universe 无效。

#### 操作

检查业务安全配置文件中引用的 Universe 的有效性。

---

**14.3.2.2** 业务安全配置文件“{0}”引用了已从 Universe“{1}”删除的已拒绝对象。请编辑业务安全配置文件，从“创建查询”面板删除该对象。(CSM 00102)

#### 原因

Universe 中缺少“创建查询”设置中拒绝的业务对象。

#### 操作

编辑业务安全配置文件“创建查询”设置，并删除或更改拒绝的对象。

**14.3.2.3** 业务安全配置文件“{0}”引用了已从 Universe“{1}”删除的已授予对象。请编辑业务安全配置文件，从“显示数据”面板删除该对象。(CSM 00103)

#### 原因

Universe 中缺少“显示数据”设置中授予的业务对象。

#### 操作

编辑业务安全配置文件“显示数据”设置，并删除或更改授予的对象。

**14.3.2.4** 业务安全配置文件“{0}”引用了已从 Universe“{1}”删除的已拒绝视图。请编辑业务安全配置文件，从“创建查询”面板删除该视图。(CSM 00104)

#### 原因

Universe 中缺少“创建查询”设置中拒绝的业务层视图。

#### 操作

编辑业务安全配置文件“创建查询”设置，并删除或更改拒绝的视图。

---

**14.3.2.5** 业务安全配置文件“{0}”引用了已从 Universe“{1}”删除的已授予视图。请编辑业务安全配置文件，从“创建查询”面板删除该视图。( CSM 00105 )

#### 原因

Universe 中缺少“创建查询”设置中授予的业务层视图。

#### 操作

编辑业务安全配置文件“创建查询”设置，并删除或更改授予的视图。

**14.3.2.6** 业务安全配置文件“{0}”引用了已从 Universe“{1}”删除的已拒绝对象。请编辑业务安全配置文件，从“显示数据”设置删除该对象。( CSM 00106 )

#### 原因

Universe 中缺少“显示数据”设置中拒绝的业务对象。

#### 操作

编辑业务安全配置文件“显示数据”设置，并删除或更改拒绝的对象。

**14.3.2.7** 业务安全配置文件“{0}”引用了已从 Universe“{1}”删除的已授予对象。请编辑业务安全配置文件，从“显示数据”面板删除该对象。( CSM 00107 )

#### 原因

Universe 中缺少“显示数据”设置中授予的业务对象。

#### 操作

编辑业务安全配置文件“显示数据”设置，并删除或更改授予的对象。

---

**14.3.2.8** 业务安全配置文件“{0}”引用了已从 Universe“{1}”删除的过滤器。请编辑业务安全配置文件，从“过滤器”面板删除该过滤器。(CSM 00108)

#### 原因

Universe 中缺少业务安全配置文件“过滤器”设置中定义的过滤器。

#### 操作

编辑业务安全配置文件“过滤器”设置，并更改引用的过滤器。

**14.3.2.9** 业务安全配置文件“{0}”包含使用无效查询定义的过滤器“{1}”。在业务安全配置文件中，请使用正确查询定义重新定义该过滤器。(CSM 00109)

#### 原因

业务安全配置文件“过滤器”设置中定义的过滤器无效。

#### 操作

编辑业务安全配置文件“过滤器”设置，并验证过滤器定义。

**14.3.2.10** 业务安全配置文件“{0}”引用了已从 Universe“{1}”删除的命名集。请编辑业务安全配置文件，从“过滤器”面板删除该视图。(CSM 00110)

#### 原因

Universe 中缺少业务安全配置文件“过滤器”设置中定义的命名集。

#### 操作

编辑业务安全配置文件“过滤器”设置，并引用有效的命名集。

---

**14.3.2.11** 业务安全配置文件“{0}”包含没有分配层次结构的命名集“{1}”。在业务安全配置文件中，请重新定义有正确层次结构的命名集。(CSM 00111)

#### 原因

业务安全配置文件“过滤器”设置中定义的命名集没有定义层次结构。

#### 操作

编辑业务安全配置文件“过滤器”设置，并验证命名集定义。

**14.3.2.12** 业务安全配置文件“{0}”包含命名集“{1}”，该命名集的层次结构已从 Universe“{2}”删除。在业务安全配置文件中，请重新定义有正确层次结构的命名集。(CSM 00112)

#### 原因

业务安全配置文件“过滤器”设置中定义的命名集定义在缺失的层次结构上。

#### 操作

编辑业务安全配置文件“过滤器”设置，并验证命名集定义。

**14.3.2.13** 业务安全配置文件“{0}”中的连接映射无效。原始连接“{1}”未存储在资源库中，或者此连接的查看权限被拒绝。(CSM 00113)

#### 原因

原始连接在资源库中不存在。

#### 操作

检查连接映射的原始连接是否存在于资源库中，并检查是否拥有查看该原始连接的权限。

---

**14.3.2.14** 业务安全配置文件“{0}”中的连接映射无效。替换连接“{1}”未存储在资源库中，或者此连接的查看权限被拒绝。(CSM 00114)

#### 原因

替换连接在资源库中不存在。

#### 操作

检查连接映射的替换连接是否存在于资源库中，并检查是否拥有查看该原始连接的权限。

**14.3.2.15** 业务安全配置文件“{0}”中的连接映射包含未定义的原始连接。请重新定义原始连接。(CSM 00115)

#### 原因

连接映射中尚未定义原始连接。

#### 操作

编辑业务安全配置文件连接设置并定义有效的原始连接。

**14.3.2.16** 业务安全配置文件“{0}”中的连接映射包含未定义的替换连接。请为原始表“{1}”定义新的有效替换连接。(CSM 00116)

#### 原因

连接映射中尚未定义替换连接。

#### 操作

编辑业务安全配置文件连接设置并定义有效的替换连接。

### 14.3.2.17 多维数据集不存在，或者尚未在替换连接“{1}”中指定。(CSM 00117)

#### 原因

替换连接没有任何指定的多维数据集。

#### 操作

编辑用作替换连接的连接并指定一个多维数据集，或者编辑业务安全配置文件连接设置并定义在连接中指定一个多维数据集的替换连接。

### 14.3.2.18 替换连接“{2}”的提供者“{4}”不同于原始连接“{1}”的提供者“{3\}”。(CSM 00118)

#### 原因

替换连接中定义的信息提供者与原始连接中定义的信息提供者不同。

#### 操作

编辑连接，以确保在原始连接和替换连接中定义的信息提供者相同。

## 15 信息引擎服务 ( IES ) 错误消息

信息引擎服务错误消息包含以下内容：

范围	类别
IES 00001 - IES 01031	查询执行错误
IES 01501 - IES 01513	图形执行错误
IES 10001 - IES 10903	查询执行错误 ( 特定于 Web Intelligence )

### 15.1 IES 00001 - IES 01031 查询执行错误

#### 15.1.1 生成查询脚本失败。与管理员联系。{0} ( IES 00013 )

##### 原因

生成查询 SQL 时出错。

##### 操作

请 Universe 设计员验证 SQL。

#### 15.1.2 Universe 中的某些对象不再可用。 ( IES 00001 )

##### 原因

Universe 中的一个或多个对象对文档已不可用。

##### 操作

通过将查询中的对象与可用对象进行比较，从查询中删除缺少的对象。



---

**15.1.3** 没有足够权限刷新查询。您的用户配置文件不包含使用某些对象的权限。请与管理员联系以请求必要的权限。( IES 00002 )

#### 原因

您对查询中包含的一个或多个对象的数据没有相应的用户访问权限。由于不允许您访问这些对象的数据，因此无法刷新该报表。

#### 操作

请管理员更改您的用户配置文件，以便可访问这些对象。

**15.1.4** Universe 中的某些预定义过滤器不再可用。( IES 00003 )

#### 原因

将可用的 Universe 对象与查询对象进行比较。原因可能是对象不再可用，或者您没有权限。

#### 操作

将 Universe 对象与查询对象进行比较。如果没有权限，请与 Universe 设计员或管理员联系。

**15.1.5** Universe 中的某些数据库表不再可用。( IES 00004 )

#### 原因

由 Universe 中的对象引用的一个或多个数据库表已不可用。这些表可能已被重命名或已从数据库中删除。

#### 操作

请 Universe 设计员刷新 Universe，以便删除不存在的表或更新表名。

---

## 15.1.6 提示定义无效。( IES 00005 )

### 原因

提示中的语法无效，或该提示引用了 Universe 中已不存在的对象

### 操作

请 Universe 设计员验证提示。

## 15.1.7 无效的聚合感知定义。( IES 00006 )

### 原因

查询中的一个或多个对象使用聚合感知，但聚合感知语法在 Universe 中无效。

### 操作

请 Universe 设计员验证聚合感知语法。

## 15.1.8 过滤器包含错误的值。无法运行此查询。( IES 00007 )

### 原因

过滤器包含一个不正确的操作数。例如，过滤器包含一个空常量，或使用字母数字值定义了一个需要数值的过滤器。

### 操作

更正过滤器。

### 15.1.9 查询无法运行，原因是它包含引用不兼容表的对象。( IES 00008 )

#### 原因

查询所含的对象返回了无法组合或同步的数据集，原因可能是 Universe 不允许为每个上下文或度量使用多个 SQL 语句。

#### 操作

请 Universe 设计员执行以下操作：

- 允许为每个上下文和度量使用多个 SQL 语句。
- 创建一个新的包含不兼容对象的上下文。

### 15.1.10 无法运行查询，因为高级过滤器包含不兼容对象。请尝试简化过滤器设置，然后再次运行查询。 ( IES 00009 )

#### 原因

某个高级过滤器使用了不兼容的对象。

#### 操作

更改高级过滤器以仅使用兼容对象。

### 15.1.11 此 Universe 不允许在 GROUP BY 语句中使用复杂表达式。无法运行此查询。( IES 00010 )

#### 原因

查询包含一个使用公式或别名的 GROUP BY 子句。Universe 不允许在 GROUP BY 子句中使用这些表达式。该行为由目标 RDBMS 的 PRM 文件中的参数

```
<Parameter Name="GROUPBY_EXCLUDE_COMPLEX">Y</Parameter>
```

确定。

## 操作

- 修改此查询，使其不包含使用公式或别名的对象。
- 如果 RDBMS 支持 GROUP BY 复合表达式，请 Universe 设计员将 GROUPBY\_EXCLUDE\_COMPLEX 参数的值更改为 N。

### 15.1.12 表达式“{0}”包含多个特性。此语法在此版本中不受支持。( IES 00011 )

## 原因

查询中的一个或多个对象在其定义中使用了逗号 ( “,” ) 而不是连接运算符。不再支持此语法。

## 操作

请 Universe 设计员执行以下操作之一：

- 使用 RDBMS 的标准连接运算符重新定义使用逗号连接两个对象的数据的对象。
- 将以下行添加到目标 RDBMS 的 PRM 文件：

```
<Parameter Name = "REPLACE_COMMA_BY_SEPARATOR"=Y>
```

这将使逗号成为对象定义中接受连接语法。

- 在 Universe 中，将 REPLACE\_COMMA\_BY\_CONCAT 的值设置为“是”。

### 15.1.13 无法运行此查询，原因是它将生成笛卡尔积。( IES 00012 )

## 原因

该查询将生成一个笛卡尔积。笛卡尔积会返回查询对象所引用表内的所有可能行组合，因此很少是正确的。

## 操作

请让 Universe 设计员执行以下操作之一：

- 阻止笛卡尔积，方法是将 Universe 表模式修改为包含相应的联接和限制。
- 允许 Universe 返回笛卡尔积 ( 如果可接受笛卡尔积 ) 。

## 15.1.14 聚合感知解析失败。( IES 00014 )

### 原因

查询对象排除了聚合感知函数所有可能的 SQL 选择。

### 操作

请 Universe 设计员解决对象之间的不兼容。

## 15.1.15 多个查询过滤器包含具有相同文本的提示，但这些提示使用不同的操作数类型和运算符数。( IES 00015 )

### 原因

该查询包含多个显示相同消息的提示。通常会将具有相同消息的提示组合在一起，但是如果某些提示要求输入一个值，而其他提示需要多个值，则不能组合。

### 操作

修改提示，使其全都需要一个或多个值。

## 15.1.16 查询包含不受支持的 @script() 函数。( IES 00016 )

### 原因

查询为该文档生成的 SQL 包含一个不受支持的 @script() 函数。

### 操作

请 Universe 设计员删除 @script() 函数。

---

### 15.1.17 以下对象不能用作结果对象：{0}。与管理员联系。( IES 00017 )

#### 原因

查询中包含在查询内不能用作结果对象的对象。

#### 操作

删除对象，或请 Universe 设计员允许将对象作为结果对象加入查询。

### 15.1.18 以下对象不能用作查询过滤器：{0}。请与管理员联系。( IES 00018 )

#### 原因

查询中包含用作查询过滤器的对象，但是这些对象用作查询过滤器时无效。

#### 操作

删除对象，或请 Universe 设计员允许将对象用作查询过滤器。

### 15.1.19 查询过滤器对象包含太多的值，因而不能在查询过滤器中使用该对象。( IES 00019 )

#### 原因

查询过滤器中包含的值过多。

#### 操作

少选一些值。

## 15.1.20 唯一授权的 SQL 语句为 SELECT。{0} (IES 00020)

### 原因

查询生成的 SQL 无效。

### 操作

请 Universe 设计员验证 SQL。

## 15.1.21 合并查询无法运行，原因是其中一个查询包含不兼容的对象。( IES 00021 )

### 原因

组合查询中的某个查询包含不兼容的对象。

### 操作

删除不兼容的对象。

## 15.1.22 在尝试建立 WHERE 子句时，查询未引用任何表。( IES 00022 )

### 原因

生成的 SQL 的 WHERE 子句未引用表。

### 操作

修改查询以引用表。

### 15.1.23 子查询过滤器无效。无法检索数据 ( 空 ) , 或未定义结果对象。 ( IES 00023 )

#### 原因

查询中包含无效子查询。数据无法检索或未定义任何结果对象。

#### 操作

修改子查询。

### 15.1.24 子查询过滤器中的对象类型不兼容。 ( IES 00024 )

#### 原因

子查询包含不兼容的对象类型。

#### 操作

删除不兼容的对象类型。

### 15.1.25 查询因过于复杂而无法应用抽样函数。应用此函数时, 未生成任何 SQL, 因而查询中止。请尝试简化查询 ( 例如, 合并查询, 或者在查询中使用 JOIN 或 SYNCHRO 运算符 )。 ( IES 00025 )

#### 原因

查询太复杂而无法应用抽样函数。

#### 操作

尝试简化查询。



## 15.1.26 未能为可选提示重新生成 SQL，以下必需提示被跳过：{0}。( IES 00026 )

### 原因

无法重新生成与可选提示有关的 SQL。

### 操作

请与 Universe 设计员联系。

## 15.1.27 从查询中删除可选提示将会产生新的提示。这会造成无法支持的复杂性。( IES 00027 )

### 原因

由于可选的提示而无法处理查询。

### 操作

从查询中删除可选的提示。

## 15.1.28 没有为 Keydate 参数指定值。( IES 00028 )

### 原因

没有为“关键日期”参数指定值。

### 操作

指定关键日期的值。

## 15.1.29 该 Universe 已被另一用户用写权限打开。( IES 00029 )

### 原因

该 Universe 由于已经被另一位用户使用写权限打开而无法打开。

### 操作

与管理员联系。

## 15.1.30 此 Universe 上不允许运行不包含度量的查询。( IES 00030 )

### 原因

查询不包含度量，因此不能与 Universe 配合使用。

### 操作

检查查询定义是否正确，并根据需要添加相关度量。

## 15.1.31 找不到 Universe。该 Universe 已从资源库删除，或者用户没有足够权限在资源库中查看该 Universe。( IES 00501 )

### 原因

无法找到该 Universe。

### 操作

请与管理员或 Universe 设计员联系，以查明该 Universe 不可用的原因。

### 15.1.32 找不到相应的用户权限。请与管理员联系。( IES 00502 )

#### 原因

不能执行此操作，因为找不到用户权限。

#### 操作

确保所使用的登录名正确。请与 CMC 管理员联系，以确保用户权限未被删除。

### 15.1.33 用户无权访问 Universe {0}。请与管理员联系以请求相应权限。( IES 00503 )

#### 原因

您的用户权限不允许此操作。

#### 操作

询问 CMC 管理员，以检查您的权限是否定义正确。

### 15.1.34 用户无权访问此 Universe 的数据。请与管理员联系以请求相应权限。( IES 00504 )

#### 原因

当前用户权限不允许访问数据。

#### 操作

询问 CMC 管理员，以检查您的权限是否定义正确。

---

### 15.1.35 用户无权访问此 Universe 连接的数据。请与管理员联系以请求相应权限。( IES 00505 )

#### 原因

当前用户权限不允许访问连接。

#### 操作

询问 CMC 管理员，以检查您的权限是否定义正确。

### 15.1.36 无法从资源库 {1} 下载 Universe {0}，请检查是否有足够的可用内存并重试。( IES 00506 )

#### 原因

无法下载 Universe。

#### 操作

与管理员联系以报告该问题。

### 15.1.37 用户无权访问此核心 Universe 的数据。请与管理员联系以请求相应权限。( IES 00507 )

#### 原因

当前用户权限不允许访问数据。

#### 操作

询问 CMC 管理员，以检查您的权限是否定义正确。

## 15.1.38 找不到 Universe 数据连接。连接已被删除或者您无权使用该连接。( IES 00509 )

### 原因

连接已丢失。

### 操作

与管理员联系以报告该问题。

## 15.1.39 无法为此查询生成 SQL，原因是其对象之一基于定义中包含环路的派生表（表名称）。( IES 00510 )

### 原因

当派生表包含环路时，无法生成 SQL。

### 操作

重新定义查询，或者尝试避免在派生表中使用环路。

## 15.1.40 无法为此查询生成 SQL，原因是其对象之一基于未知的派生表（表名称）。( IES 00511 )

### 原因

无法生成 SQL。

### 操作

检查派生表是否定义正确以及是否可用。检查查询是否正确。

## 15.1.41 无法为此查询生成 SQL，原因是其对象之一基于定义不正确的派生表（表名称）。（IES 00512）

### 原因

派生表定义不正确。

### 操作

检查派生表的定义，并根据需要对其进行更正。

## 15.1.42 由于语法错误，无法生成查询语句。请检查使用 @Variable 函数的语句的语法。（IES 00513）

### 原因

查询包含一个或多个语法错误。

### 操作

检查使用 @Variable 函数的 SQL 语句的语法。请参阅 Universe Designer 用户文档（PDF 文档或联机帮助）中的“@ 函数”部分。

## 15.1.43 无法加载数据库 SQL 生成参数文件（{数据库名称}，{网络层}）。（IES 00514）

### 原因

无法找到相关的 SQL 参数文件。

### 操作

与您的管理员联系。

## 15.1.44 意外的枚举类型 {0}。 ( IES 01001 )

### 原因

枚举的新类型已声明，但该类型不受支持。

### 操作

与您的管理员联系。

## 15.1.45 不支持嵌套的 @aggregate\_aware 函数。 ( IES 01002 )

### 原因

表达式包含嵌套的 @aggregate\_aware 函数。

### 操作

设计员可以编辑业务层并删除嵌套的 @aggregate\_aware 函数。

## 15.1.46 循环引用：请检查表达式中对其他业务层对象的引用。 ( IES 01003 )

### 原因

表达式包含循环引用。

### 操作

设计员可以编辑业务层并检查业务层对象之间的循环引用。

---

## 15.1.47 @Select 引用无效。请检查 @Select 声明的定义。( IES 01004 )

### 原因

表达式包含对 @Select 函数的无效引用。

### 操作

设计员可以编辑业务层并验证 @Select 函数在对象表达式中的使用情况。

## 15.1.48 @Where 引用无效。请检查 @Where 声明的定义。( IES 01005 )

### 原因

表达式包含对 @Where 函数的无效引用。

### 操作

设计员可以编辑业务层并验证 @Where 函数在对象表达式中的使用情况。

## 15.1.49 Universe 中某些提示参数已不再可用。( IES 01006 )

### 原因

表达式包含对 @Prompt 函数的无效引用。

### 操作

设计员可以编辑查询或业务层并验证 @Prompt 函数在对象表达式中的使用情况。



## 15.1.50 错误的层次结构引用。( IES 01007 )

### 原因

查询中声明的层次结构包含错误。

### 操作

检查查询表达式中的错误。

## 15.1.51 无法获取源“{0}”的目录。请检查数据基础连接。( IES 01008 )

### 原因

无法获取源“{0}”的目录。

### 操作

检查与数据基础中的数据源的连接。

## 15.1.52 无法验证提示，但它可能是正确的。请将值列表或至少一个默认值关联到提示。( IES 01010 )

### 原因

无法验证提示，但它可能是正确的。

### 操作

请将值列表或至少一个默认值关联到提示。

### 15.1.53 不支持超过 100 层的嵌套派生表。( IES 01015 )

#### 原因

存在超过 100 层的嵌套派生表。

#### 操作

编辑 @DerivedTable 表达式以减少嵌套层数。

### 15.1.54 值列表 {0} 的定义无效。列表或当前列已隐藏。( IES 01025 )

#### 原因

值列表已隐藏，或者当前列已隐藏。

#### 操作

检查 Universe 或业务层中的隐藏对象。激活对象，或者重新定义值列表表达式。

## 15.2 IES 01501 - IES 01513 图形执行错误

### 15.2.1 无法进行检测，因为数据基础包含循环。请使用“可视化环路”命令来可视化循环。在检测别名或上下文之前，请修改循环中涉及的联接基数。( IES 01501 )

#### 原因

数据基础包含环路。

#### 操作

在信息设计工具中，编辑数据基础并使用“可视化环路”命令查找数据基础中的环路。在检测别名或上下文之前，请修改环路中涉及的联接基数。

---

**15.2.2** 无法进行检测，因为某些表至少具有两个包含相反基数的联接：{0}。请修改这些表之间的联接。  
( IES 01502 )

#### 原因

数据基础中某些表至少具有两个包含相反基数的联接。

#### 操作

在信息设计工具中，编辑数据基础并修改这些表之间的联接。

**15.2.3** 无法进行检测，因为并非所有联接基数均已设置。请设置所有联接基数。( IES 01504 )

#### 原因

并非所有联接基数均已在数据基础中设置。

#### 操作

在信息设计工具中，编辑数据基础，并检测或设置所有联接的基数。

**15.2.4** 只要某些基数是多对多，自动检测就将失败。( IES 01505 )

#### 原因

数据基础中某些联接具有多对多基数。

#### 操作

在信息设计工具中，编辑数据基础并修改这些联接的基数。

---

**15.2.5** 无法进行检测，因为未检测到事实表。事实表始终通过“多对一”联接来连接到其他表，联接的“多”端连接到事实表。存在问题的对象可能是数据基础联接上当前设置的基数，或者是数据库模式的构建方式。（IES 01510）

#### 原因

未检测到事实表。事实表仅将其他表与“多对一”基数联接关联，其中“多”端处于连接到事实表的联接上。

#### 操作

在信息设计工具中，编辑数据基础并检查联接的基数。存在问题的对象可能是数据基础联接上当前设置的基数，或者是数据库模式的构建方式。

**15.2.6** 无法进行检测，因为模式中存在循环。请使用“检测别名”命令来检测要解决循环的别名表。（IES 01512）

#### 原因

数据基础包含环路。

#### 操作

在信息设计工具中，编辑数据基础并使用“检测别名”命令来检测要解决循环的别名表。

## 15.3 IES 10001 - IES 10903 查询执行错误（仅 Web Intelligence）

**15.3.1** “%2%”位置处的公式“%1%”存在语法错误。（IES 10001）

#### 原因

在公式中指示的位置处存在语法错误。

## 操作

更正公式。

### 15.3.2 初始化函数字典时出现问题。( IES 10002 )

## 原因

无法初始化函数字典。

## 操作

与管理员联系。

### 15.3.3 “%2%”位置处的对象“%1%”在报表中不是唯一的。( IES 10005 )

## 原因

对象的名称与报表中另一个对象的名称冲突。

## 操作

使用该对象的完全限定名称。

### 15.3.4 “%2%”位置处的对象“%1%”在报表中不存在。( IES 10006 )

## 原因

此公式引用了报表中不再存在的对象。

## 操作

从公式中删除对该对象的引用。

### 15.3.5 “=”后意外出现空表达式。( IES 10009 )

#### 原因

表达式似乎不完整。

#### 操作

检查表达式的语法并加以更正。

### 15.3.6 “%2%”位置处的整数“%1%”太长。( IES 10013 )

#### 原因

公式中的整数超过了最大限制。

#### 操作

编辑公式。

### 15.3.7 “%2%”位置处的数字“%1%”的格式与区域设置不兼容。( IES 10014 )

#### 原因

实数 {number} 的格式与您的区域设置不兼容。

#### 操作

更改此数字格式，以符合您的区域设置所允许的格式。

### 15.3.8 “%2%”位置处的“%1%”后面缺少引号。( IES 10016 )

#### 原因

公式中缺少一个右引号。

#### 操作

添加右引号。

### 15.3.9 输入或输出上下文中的维列表为空。( IES 10032 )

#### 原因

输入或输出上下文中的维列表为空。

#### 操作

指定维列表。

### 15.3.10 变量“%1%”无法删除，原因是它具有链接到“%2%”的从属公式或变量。( IES 10033 )

#### 原因

无法删除该变量，因为它由其他变量或公式引用。

#### 操作

删除该变量前先删除相关公式/变量。

---

### 15.3.11 试图使用已经存在的变量名称创建变量或更新变量名称。( IES 10034 )

#### 原因

您尝试使用已经存在的变量名创建变量或更新变量名。

#### 操作

选择一个不存在的变量名。

### 15.3.12 “%2%”位置处的日期或时间格式“%1%”无效。( IES 10035 )

#### 原因

该公式包含一个无效的日期/时间格式(例如,“bb/MM/yyyy”)。

#### 操作

在公式中指定一个有效的日期/时间格式。

### 15.3.13 “%2%”位置处的表达式或子表达式无效。( IES 10036 )

#### 原因

该公式包含一个无效的表达式/子表达式。

#### 操作

指定一个有效的表达式/子表达式。



### 15.3.14 函数“%1%”中“%2%”位置处的表达式或子表达式所使用的数据类型无效。( IES 10037 )

#### 原因

表达式包含一个无效的数据类型。( 例如, 您尝试向需要日期的函数传递了一个字符串。 )

#### 操作

在表达式中使用一个有效的日期类型。

### 15.3.15 “%2%”位置处变量名称中的字符“%1%”无效。( IES 10038 )

#### 原因

字符 {character} 在变量名中无效。

#### 操作

从变量名中删除 {character}。

### 15.3.16 变量“%1%”的公式引用了一个相同短名称的变量。( IES 10040 )

#### 原因

此变量公式引用了另一个具有相同短名称的变量。

#### 操作

此变量公式引用了另一个具有相同短名称的变量。

### 15.3.17 在位置“%2%”处不正确地使用了多个比较运算符 ( <、>、<>、<=、>= 和 = )。( IES 10041 )

#### 原因

公式不正确地使用了多个比较运算符 ( 例如 , if(1<2=3;0;-1) ) 。

#### 操作

重新构造该公式以避免错误使用比较运算符。

### 15.3.18 存在循环引用，原因是变量“%1%”的公式引用了另一个变量，后者的公式又引用了“%1%”。( IES 10042 )

#### 原因

公式包含一个循环引用。

#### 操作

删除此循环引用。

### 15.3.19 “%2%”位置处的函数“%1%”后缺少左圆括号。( IES 10060 )

#### 原因

错误消息指示的位置缺少左圆括号。

#### 操作

在指示的位置添加左圆括号。

### 15.3.20 “%2%”位置处的函数“%1%”中缺少参数或右圆括号。( IES 10061 )

#### 原因

公式中缺少参数或结束圆括号。

#### 操作

提供参数或结束圆括号。

### 15.3.21 “%2%”位置处函数“%1%”中的参数前缺少“;”。( IES 10062 )

#### 原因

表达式的语法不正确

#### 操作

检查语法并更正表达式。

### 15.3.22 “%2%”位置处的函数“%1%”中缺少“;”或右圆括号。( IES 10063 )

#### 原因

语法不正确。

#### 操作

检查语法并更正表达式。

### 15.3.23 “%2%”位置处的列表“%1%”中缺少“;”或右圆括号。( IES 10064 )

#### 原因

公式中缺少分号或右圆括号。

#### 操作

提供分号或右圆括号。

### 15.3.24 “%2%”位置处的函数“%1%”中缺少右圆括号。( IES 10065 )

#### 原因

语法不正确。

#### 操作

检查表达式并更正语法。

### 15.3.25 “%2%”位置处的函数“%1%”中缺少聚合运算符或右圆括号。( IES 10066 )

#### 原因

语法不正确。

#### 操作

检查表达式并更正语法。

### 15.3.26 “%2%”位置处的“%1%”中缺少运算符或右圆括号。( IES 10067 )

#### 原因

语法不正确。

#### 操作

检查表达式并更正语法。

### 15.3.27 “%2%”位置处的“%1%”中缺少列表元素。( IES 10068 )

#### 原因

语法不正确。缺少某个元素。

#### 操作

检查表达式并纠正问题。

### 15.3.28 “%2%”位置处的“%1%”中缺少对象标识符。( IES 10069 )

#### 原因

公式中缺少对象标识符。

#### 操作

更正公式。

---

### 15.3.29 “%2%”位置处的表达式“%1%”中缺少操作数或操作数不正确。( IES 10070 )

#### 原因

操作数不兼容，或者缺少操作数。

#### 操作

检查语法并更正表达式。

### 15.3.30 “%2%”位置处的计算上下文“%1%”不正确。( IES 10071 )

#### 原因

计算上下文不正确。

#### 操作

检查表达式的语法并加以更正。

### 15.3.31 “%2%”位置处的重置上下文不正确。( IES 10072 )

#### 原因

公式包含不正确的重置上下文。

#### 操作

更正重置上下文。

---

### 15.3.32 函数“%1%”中的 where 子句无效：“%2%”位置处缺少维。( IES 10073 )

#### 原因

表达式不完整。

#### 操作

检查表达式的语法并确保存在所需的维。

### 15.3.33 “%2%”位置处的对象“%1%”不兼容。( IES 10076 )

#### 原因

不能使用这种类型的对象。

#### 操作

确保已声明正确的对象。

### 15.3.34 “%2%”位置处的对象“%1%”不兼容。( IES 10077 )

#### 原因

公式中包含不兼容的对象。

#### 操作

更正公式。

### 15.3.35 “%2%”位置处的字符“%1%”无效。( IES 10080 )

#### 原因

表达式中存在无效字符。

#### 操作

检查表达式的语法。

### 15.3.36 “%2%”位置处的字符串“%1%”无效。( IES 10082 )

#### 原因

公式中包含无效字符串。

#### 操作

更正字符串。

### 15.3.37 无法更改变量“%1%”的限定。( IES 10083 )

#### 原因

无法更改变量限定。( 例如，如果度量定义中包含聚合，则无法将度量更改为维。 )

#### 操作

使用相应的限定创建新变量。



### 15.3.38 “%2%”位置处的“%1%”中需要对象成员。( IES 10084 )

#### 原因

不存在对象成员。

#### 操作

检查表达式的语法并根据需要进行更正。

### 15.3.39 “%2%”位置处的成员“%1%”无效。( IES 10085 )

#### 原因

不能在此上下文中使用这种类型的成员。

#### 操作

更正表达式。

### 15.3.40 集合定义无效。( IES 10086 )

#### 原因

查询中包含无效集合定义。

#### 操作

验证查询。

### 15.3.41 无法加载自定义函数。( IES 10100 )

#### 原因

无法加载自定义函数库，因为它的定义不正确。这可能是无效的 XML、重复的函数名称或重复的函数 ID 引起的。

#### 操作

请参见跟踪日志了解更多详细信息，并将这些详细信息提供给管理员。

### 15.3.42 您的数据库服务器不支持“同时为”和“排除”运算符。( IES 10701 )

#### 原因

该文档基于的数据库不支持“同时为”和“除外”运算符。这意味着您在为查询定义过滤器时无法使用“同时为”运算符或“除外”运算符。

#### 操作

从查询过滤器中删除这些运算符。

### 15.3.43 在一个与结果对象不兼容的对象上定义了过滤器。( IES 10702 )

#### 原因

在某一对象上定义了一个查询过滤器，而该对象与查询返回的所有结果对象都不兼容。

#### 操作

删除查询过滤器或结果对象。

---

### 15.3.44 基于“{object}”的查询过滤器的数值无效。( IES 10703 )

#### 原因

您为查询过滤器指定了一个无效数值。

#### 操作

编辑查询过滤器，并指定有效数值。

### 15.3.45 提示“{prompt}”的日期无效。( IES 1070 ) ( IES 10704 )

#### 原因

您为查询过滤器指定了一个无效日期。

#### 操作

编辑查询过滤器，并指定有效日期。

### 15.3.46 提示“{prompt}”包含无效的数值。( IES 10705 )

#### 原因

您为提示指定了一个无效数值。

#### 操作

指定有效数值。

### 15.3.47 提示“{prompt}”的日期无效。( IES 10706 )

#### 原因

您为提示指定了一个无效日期。

#### 操作

编辑提示，并指定有效日期。

### 15.3.48 服务器无法为查询构建 SQL。( IES 10707 )

#### 原因

无法将查询转换为 SQL 以依据数据库运行。

#### 操作

重新构建查询，或与管理员联系。

### 15.3.49 提示“{PromptName}”中的对象“{ObjName}”不再显示值列表。请从查询中删除该提示，或与管理员联系，以从对象属性选项卡中清除“仅从列表中选择”选项。( IES 10708 )

#### 原因

提示中的对象不再可以显示值列表。

#### 操作

删除提示，或请管理员允许提示接受不是从列表选择的值。

---

### 15.3.50 具有“{类名}”名称的类已存在。( IES 10709 )

#### 原因

不能存在具有相同名称的两个类。

#### 操作

将其他名称用于该类。

### 15.3.51 您无权刷新此文档。( IES 10801 )

#### 原因

您的用户配置文件不允许您查看该文档的查询中包含的某个对象的数据。

#### 操作

取消刷新，或请求管理员提供刷新文档所需的安全权限。

### 15.3.52 查询 SQL 有 {nbHaving} 列，而不是 {nbWanted} 列。( IES 10810 )

#### 原因

查询生成的 SQL 包含的列数无效。

#### 操作

与管理员联系。

---

### 15.3.53 查询中有一列的数据类型无效。( IES 10811 )

#### 原因

查询中的列数据类型无效。

#### 操作

与管理员联系。

### 15.3.54 自定义 SQL 不能包含可选提示。( IES 10812 )

#### 原因

在自定义 SQL 中不支持可选的提示。

#### 操作

删除可选的提示。

### 15.3.55 合并查询中不能使用不兼容的对象。( IES 10820 )

#### 原因

合并查询包含不兼容的对象。

#### 操作

编辑合并查询，并删除不兼容的对象。

### 15.3.56 "{dp\_name}"数据提供者中的子查询缺少对象。( IES 10830 )

#### 原因

{dp\_name} 数据提供者的子查询中缺少生成查询 SQL 所必需的对象。

#### 操作

编辑子查询，并添加缺少的对象。

### 15.3.57 "{dp\_name}"数据提供者中的排名缺少过滤的对象。( IES 10831 )

#### 原因

排名中缺少过滤的对象。

#### 操作

编辑排名并添加过滤的对象。

### 15.3.58 "{dp\_name}"数据提供者中的排名缺少排名依据的对象。( IES 10832 )

#### 原因

排名中缺少基于排名的对象。

#### 操作

编辑排名并添加基于排名的对象。

---

### 15.3.59 无法加载文档。( IES 10833 )

#### 原因

无法加载 Interactive Analysis 文档。

#### 操作

与管理员联系。

### 15.3.60 对于可选提示，不支持额外的上下文解析。( IES 10834 )

#### 原因

查询中的可选提示生成不支持的额外查询上下文解析。

#### 操作

删除可选提示或将其变为必需提示。

### 15.3.61 列“{col\_name}”中的无效数据。( IES 10840 )

#### 原因

查询引用的数据库列包含无效的数据。

#### 操作

与管理员联系。



### 15.3.62 列“{col\_name}”中的无效 UTF-8 字符串。( IES 10841 )

#### 原因

查询引用的数据库列包含无效的数据。

#### 操作

与管理员联系。

### 15.3.63 无法在文件系统上找到创建或更新查询所需的文件。未找到文件：{filename}。( IES 10850 )

#### 原因

在文件系统中找不到文件 {filename}。

#### 操作

检查 {filename} 的位置，或与管理员联系。

### 15.3.64 无法在文件系统上找到刷新查询所需的文件。未找到文件：“{文件名}”( IES 10851 )

#### 原因

该文件似乎已丢失、删除或重命名。

#### 操作

请与管理员核实。

### 15.3.65 无法在此文件上刷新查询：文件“{文件名}”的结构不匹配。( IES 10852 )

#### 原因

自上次运行查询以来，文件可能已被修改。

#### 操作

请与管理员或 Universe 设计员联系，以确认文件未被修改。

### 15.3.66 源自个人数据提供者的错误：{message}。( IES 10853 )

#### 原因

可能缺少或损坏了为个人数据提供者提供数据的文件。

#### 操作

检查该文件是否存在并不包含错误。

### 15.3.67 无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：文件路径无效。( IES 10870 )

#### 原因

在文件系统中找不到 Excel 文件。

#### 操作

与管理员联系。

### 15.3.68 无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：无法检索指定范围。( IES 10872 ) ( IES 10871 )

#### 原因

无法创建或更新 Excel 个人数据提供者，因为工作簿受到保护。

#### 操作

解除对 Excel 工作簿的保护，如果无权访问此 Excel 文件，请与管理员联系。

### 15.3.69 无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：无法打开工作簿。( IES 10872 )

#### 原因

无法打开 Excel 文件。

#### 操作

检查 Excel 文件，或与管理员联系。

### 15.3.70 无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：无法检索指定范围。( IES 10873 )

#### 原因

无法从指定的单元格范围检索数据。

#### 操作

检查 Excel 文件，或与管理员联系。

---

### 15.3.71 无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：无法从文件获取数据。( IES 10874 )

#### 原因

无法从 Excel 文件检索数据。

#### 操作

检查文件，或与管理员联系。

### 15.3.72 无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：无法从文件获取数据。( IES 10875 )

#### 原因

无法从 Excel 文件检索到数据。

#### 操作

检查文件，或与管理员联系。

### 15.3.73 无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：无法在数据集上构建遍历器。( IES 10876 )

#### 原因

从 Excel 文件检索数据时出错。

#### 操作

检查文件，或与管理员联系。

---

### 15.3.74 无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：没有可用的工作表。( IES 10877 )

#### 原因

在 Excel 文件中找不到工作表。

#### 操作

检查文件，或与管理员联系。

### 15.3.75 无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：无法获取工作表列表。( IES 10878 )

#### 原因

无法从 Excel 文件检索到工作表列表。

#### 操作

检查文件，或与管理员联系。

### 15.3.76 无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：从选定范围中获取的数据无效。( IES 10879 )

#### 原因

从 Excel 文件中某一范围检索的数据无效。

#### 操作

检查文件，或与管理员联系。

---

### 15.3.77 无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：选定工作表无效。( IES 10880 )

#### 原因

Excel 工作表无效。

#### 操作

检查 Excel 文件，或与管理员联系。

### 15.3.78 无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：获取数据抽样时出错。( IES 10881 )

#### 原因

从 Excel 文件检索数据时出错。

#### 操作

检查文件，或与管理员联系。

### 15.3.79 无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：创建数据遍历器时出错。( IES 10882 )

#### 原因

从 Excel 文件检索数据时出错。

#### 操作

与管理员联系。

---

### 15.3.80 无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：检索数据时出错。( IES 10883 )

#### 原因

从 Excel 文件检索数据时出错。

#### 操作

与管理员联系。

### 15.3.81 无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：发生了内部错误。( IES 10884 )

#### 原因

从 Excel 文件检索数据时出错。

#### 操作

与管理员联系。

### 15.3.82 无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：范围选择无效。( IES 10885 )

#### 原因

从 Excel 文件检索数据时出错，因为选定的范围无效。

#### 操作

检查文件，或与管理员联系。

---

### 15.3.83 无法创建或更新 Excel 个人数据提供者：范围选择与工作表不匹配。( IES 10886 )

#### 原因

从 Excel 文件检索数据时出错，因为范围选择与工作表不匹配。

#### 操作

检查文件，或与管理员联系。

### 15.3.84 对象的条件引用另一个查询中不同类型的对象。( IES 10887 )

#### 原因

其他查询中的对象的数据类型与条件中的对象不同。

#### 操作

更正条件。

### 15.3.85 对象的条件引用另一个查询中不存在的对象。( IES 10888 )

#### 原因

条件引用的对象或查询不存在。

#### 操作

更正条件。



### 15.3.86 查询中存在循环依赖项。( IES 10889 )

#### 原因

查询中存在循环依赖项。

#### 操作

编辑查询以删除循环依赖项。

### 15.3.87 数据库错误：{error\_db}。( IES 10901 )

#### 原因

数据库返回了消息中指定的错误。

#### 操作

请与管理员联系，并向其提供所发生错误的详细信息。

### 15.3.88 查询已超过固定时间限制：{error\_db}。( IES 10902 )

#### 原因

查询无法返回数据，因为运行时间过长。

#### 操作

再次运行该查询。如果问题仍然存在，请与管理员联系。

---

### 15.3.89 无效的数据库字段类型：{db\_fieldname}。( IES 10903 )

#### 原因

消息中指定的数据库字段包含无效的数据类型。

#### 操作

与管理员联系。

## 16 安装 ( INS ) 错误消息

安装 ( INS ) 包括以下错误消息类别：

范围	类别
INS 00000 - 00002	安装 ( INS )
INS 00286 - 00300	安装 ( INS )
INS 00301 - 00305	安装 ( INS )

### 16.1 INS 00000 - 00002

#### 16.1.1 请使用具有管理权限的用户帐户。( INS00001 )

##### 原因

用户帐户权限不足。

##### 操作

使用管理员帐户登录。

#### 16.1.2 请安装 Microsoft .NET Framework 2.0 或更高版本。( INS00002 )

##### 原因

缺少 Microsoft .NET Framework 3.5 ( 或更高版本 )。

##### 操作

安装 Microsoft .NET Framework 3.5 ( 或更高版本 )。

## 16.2 INS 00286 - 00293

### 16.2.1 此产品不能与 BI 平台服务安装在同一台计算机上。INS000286 (INS00286)

#### 原因

此产品不能与 BI 平台服务安装在同一台计算机上。

#### 操作

必须先卸载信息平台服务，才能安装 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。

### 16.2.2 请使用具有管理权限的用户帐户。INS00287

#### 原因

Windows 用户帐户的权限不足。

#### 操作

使用管理员帐户登录。

### 16.2.3 不能作为 root 用户安装此产品。INS00288

#### 原因

Unix 用户帐户具有 root 权限。

#### 操作

作为没有 root 权限的用户登录。

## 16.2.4 上述安装需要重新启动才能完成。请重新启动 Windows 并重新运行安装程序。INS00289

### 原因

此安装先决条件会检查以下注册表键的内容：HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations

如果该键已填充，则表示存在需要在重新启动时进行的待定文件更改。此操作可能会在程序安装期间或后台更新正在运行时触发。

### 操作

重新启动计算机，然后运行安装程序。在某些情况下，可能需要多次尝试重新启动以清除此状况。如果重新启动无法解决问题，可以尝试删除该注册表条目，然后继续安装。

## 16.2.5 请先卸载 SAP Crystal Reports Server，然后再在同一台计算机上安装

#product.boe64\_name#。INS00290

### 原因

此计算机上已经安装了报表应用程序服务器（RAS）。

### 操作

必须先卸载 RAS，才能安装 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。

## 16.2.6 #product.boe64\_name# is already installed on this machine.

( #product.boe64\_name# 已安装在此计算机上。 ) INS00291

### 原因

SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台已安装在此计算机上。

## 操作

必须先卸载 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台，才能安装信息平台服务。

### 16.2.7 本产品需要安装在 64 位操作系统 ( OS ) 上。请验证您的操作系统是否满足此要求。INS00292

## 原因

这不是 64 位操作系统。

## 操作

只能在 64 位操作系统上运行该安装。

### 16.2.8 localhost, 127.0.0.1 or the machine's hostname are not pingable. ( localhost、127.0.0.1 或计算机的主机名 ping 不通。 ) INS00293

## 原因

无法连接 localhost 或 127.0.0.1。

## 操作

确保 hosts 文件有效，并且可连接 localhost 和 127.0.0.1。

### 16.2.9 There is not enough free space in /tmp. ( /tmp 中的磁盘空间不足。 ) INS000295 (INS00295)

## 原因

/tmp 中的磁盘空间不足

## 操作

使用以下指导原则释放磁盘空间：

平台	所需磁盘空间
Linux	100 MB
AIX	190 MB
Solaris	100 MB
HPUX	340 MB

**16.2.10** The UID and GID must not be greater than 65536. ( UID 和 GID 不得大于 65536 )。INS000296 (INS00296)

## 原因

DB2 不支持 UID 或 GID 大于 65536 的安装。

## 操作

为 UID 和 GID 小于 65536 的用户执行安装。

**16.2.11** 请安装 Microsoft .NET Framework 3.5 或更高版本。( INS00297 )

## 原因

缺少 Microsoft .NET Framework 3.5 ( 或更高版本 )。

## 操作

安装 Microsoft .NET Framework 3.5 ( 或更高版本 )。

---

## 16.2.12 请安装 Microsoft .NET Framework 3.0 或更高版本。( INS00298 )

### 原因

缺少 Microsoft .NET Framework 3.0 ( 或更高版本 )。

### 操作

安装 Microsoft .NET Framework 3.0 ( 或更高版本 )。

## 16.2.13 Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime not detected, please install it. ( 找不到 Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition 运行库。请安装。 ) ( INS00299 )

### 原因

缺少 Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition 运行库。

### 操作

安装 Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition 运行库。

## 16.2.14 Please install Microsoft Office 2003 or higher. ( 请安装 Microsoft Office 2003 或更高版本。 ) ( INS00300 )

### 原因

缺少 Microsoft Office 2003 ( 或更高版本 )。

### 操作

安装 Microsoft Office 2003 ( 或更高版本 )。



## 16.3 INS 00301 - 00340

**16.3.1** This update targets #productname# #product\_version# #product\_patch#, which was not detected. ( 此更新用于 #productname# #product\_version# #product\_patch#, 该产品未检测到。 ) ( INS00301 )

### 原因

缺少 Microsoft SharePoint 2007。

### 操作

安装 Microsoft SharePoint 2007。

**16.3.2** #productname# #product\_version# has a higher version than this update, so the update is not applicable. ( #productname# #product\_version# 的版本比此更新高, 所以此更新不适用。 ) It is not recommended that you continue. ( 建议不要继续。 ) ( INS00302 )

### 原因

Windows SharePoint Service Administration 服务未在运行。

### 操作

启动 Windows SharePoint Service Administration 服务。

**16.3.3** This update targets #productname# #product\_version#, which was not detected. ( 此更新用于 #productname# #product\_version#, 该产品未检测到。 ) ( INS00303 )

### 原因

缺少 Microsoft .NET Framework 2.0 ( 或更高版本 )。

## 操作

安装 Microsoft .NET Framework 2.0 ( 或更高版本 )。

### 16.3.4 Update for Microsoft Office 2003 ( 用于 Microsoft Office 2003 的更新 ) ( KB907417 ) ( INS00304 )

## 原因

尚未安装 Microsoft Office。

## 操作

安装 Microsoft Office。

### 16.3.5 在安装本产品之前，请首先安装 Microsoft Visual Studio 2010。 ( INS00305 )

## 原因

缺少 Microsoft Visual Studio 2010。

## 操作

安装 Microsoft Visual Studio 2010。

### 16.3.6 安装无法继续。安装程序无法写入环境变量 [OdbcIniPath] 中定义的 ODBC 系统信息文件。要连接到捆绑的数据库，安装程序需要将 DSN 条目写入此文件。 ( INS00340 )

## 原因

为 Unix 上的 CMS 和审核数据库安装捆绑的 SQL Anywhere 期间，安装程序会尝试查找新的 DSN 条目并将其写到现有 ODBC 系统信息文件。遇到以下情况之一时会发生此错误：

- 安装程序检测到 ODBC 系统信息文件，但无法将信息写到该文件。

- 无法在 \$ODBCINI 或 \$ODBC\_INI 环境变量指定的位置上找到 ODBC 系统信息文件。

## 操作

确保正在运行安装程序的用户帐户拥有对计算机上任何现有 ODBC 系统信息文件的写权限。安装程序将检查以下内容：

- \$ODBCINI 指定的文件名和路径。
- \$ODBC\_INI 指定的文件名和路径。
- \$ODBCHOME 指定的路径中名为 .odbc.ini 的文件。
- \$HOME 指定的路径或用户帐户的主目录中名为 .odbc.ini 的文件。
- \$PATH 指定的每个路径中名为 .odbc.ini 的文件。

另外，如果变量 \$ODBCINI 或 \$ODBC\_INI 设置为无效的文件名和路径，请将变量重置为可写的有效文件，或者只需取消设置变量即可。如果检测不到或未设置任何现有文件，安装程序将用新的 DSN 条目在以下位置创建一个文件：<<BIP 安装目录>>/sap\_bobj/enterprise\_xi40/odbc.ini。

问题解决后，请重新运行安装程序。

## 17 生命周期管理控制台错误消息

生命周期管理控制台错误消息包括以下类别：

范围	类别
LMC00001 - LMC00008 LMS00001 - LMS00027 LMS0022 LMS00101 - LMS00109	生命周期管理错误消息
VDC00001 - VDC00010 VDS00001 - VDS00029	差异可视化工具错误消息

### 17.1 生命周期管理错误消息

#### 17.1.1 LCM CMS 为 NULL 或者尚未登录。

##### 原因

未提供或未登录到 LCM CMS 详细信息。

##### 操作

提供 LCM CMS 详细信息，或登录到 LCM CMS。

#### 17.1.2 CMS 为 NULL 或者尚未登录。CMS 可以是源或目标。( LMC 00002 )

##### 原因

未提供和/或未登录到 CMS ( 源 CMS 和/或目标 CMS ) 。

##### 操作

提供 CMS ( 源 CMS 和/或目标 CMS ) 详细信息或登录到源 CMS 和/或目标 CMS。

---

### 17.1.3 用户名为 NULL 或空。( LMC 00003 )

#### 原因

未提供用户名。

#### 操作

提供有效用户名。

### 17.1.4 密码为 NULL 或空。( LMC 00004 )

#### 原因

未提供密码。

#### 操作

提供正确的密码。

### 17.1.5 没有要导出的资源。( LMC 00005 )

#### 原因

缺少 BIAR 文件或 BIAR 文件为空。

#### 操作

选择有效的 BIAR 文件。

---

## 17.1.6 源 CMS 为 NULL 或者尚未登录。( LMC 00006 )

### 原因

未提供或未登录到源 CMS 详细信息。

### 操作

提供源 CMS 详细信息，或登录到源 CMS。

## 17.1.7 目标 CMS 为 NULL 或者尚未登录。( LMC 00007 )

### 原因

未提供或未登录到目标 CMS 详细信息。

### 操作

提供目标 CMS 详细信息或登录到目标 CMS。

## 17.1.8 目标和源不能相同。( LMC 00008 )

### 原因

源 CMS 和目标 CMS 相同。

### 操作

选择非源 CMS 的目标 CMS。

---

**17.1.9** Login to BusinessObjects LifeCycle Manager failed. ( 登录到 BusinessObjects LifeCycle Manager 失败。 ) ( LMS 00001 )

#### 原因

用户名和/或密码可能无效。

#### 操作

提供有效的用户名和/或密码。

**17.1.10** Log off from the Lifecycle management console for SAP BusinessObjects Business Intelligence platform failed. ( 从 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台的生命周期管理控制台注销失败。 ) ( LMS 00002 )

#### 原因

CMS 可能已关闭。

#### 操作

无

**17.1.11** The job contains parent id which is less than zero. ( 作业包含小于零的父 ID )。This job is invalid. ( 此作业无效。 ) ( LMS 00003 )

#### 原因

作业的父 ID 无效。

#### 操作

为作业提供有效的父 ID。

## 17.1.12 作业创建失败。请查看堆栈跟踪日志。( LMS 00004 )

### 原因

LCM CMS 可能已关闭。参阅堆栈跟踪以获取其他原因。

### 操作

重新启动 LCM CMS，或参阅堆栈跟踪并执行相应的更正操作。

## 17.1.13 Failed to save the job ( 保存作业失败 ) ( LMS 00005 )

### 原因

LCM CMS 可能已关闭。参阅堆栈跟踪以获取其他原因。

### 操作

重新启动 LCM CMS，或参阅堆栈跟踪并执行相应的更正操作。

## 17.1.14 Failed to create a job from an existing job ( 从现有作业创建作业失败 ) ( LMS 00006 )

### 原因

作业可能不存在。

### 操作

选择有效作业。



---

### 17.1.15 登录 CMS ( 源/目标 ) 失败。( LMS 00007 )

#### 原因

用户名和/或密码可能无效。

#### 操作

提供有效的用户名和/或密码。

### 17.1.16 从 CMS ( 源/目标 ) 注销失败。( LMS 00008 )

#### 原因

CMS 可能已关闭。

#### 操作

无

### 17.1.17 Job did not promote successfully ( 作业未成功升级 ) ( LMS 00009 )

#### 原因

参阅堆栈跟踪以获取确切原因。

#### 操作

参阅堆栈跟踪并执行相应操作。

---

**17.1.18** Please check the stack trace to determine why the job has failed to run  
( 请检查堆栈跟踪以确定作业为何运行失败 ) ( LMS 00010 )

#### 原因

计划进程可能已关闭。

#### 操作

重新启动计划过程。

**17.1.19** 计划作业失败。 ( LMS 00011 )

#### 原因

计划进程可能已关闭。

#### 操作

重新启动计划过程。

**17.1.20** 无法获取作业。请选择有效的 LCM 作业。 ( LMS 00012 )

#### 原因

作业可能不存在。

#### 操作

选择有效作业。

---

### 17.1.21 无法按名称获取作业。( LMS 00013 )

#### 原因

可能不存在该名称的作业。

#### 操作

提供有效作业名。

### 17.1.22 未能获取作业历史记录。( LMS 00014 )

#### 原因

作业历史记录可能不存在。

#### 操作

无

### 17.1.23 无法从给定的依赖项集合中获取唯一资源。( LMS 00015 )

#### 原因

可能不存在唯一资源，或依赖项可能无效。

#### 操作

确保存在唯一资源或提供有效依赖项。

---

### 17.1.24 无法获取 CUID 为“{0}”的 InfoObject。( LMS 00016 )

#### 原因

可能不存在 InfoObject。

#### 操作

选择有效 InfoObject。

### 17.1.25 查询 {0} 失败。( VDS 00013 ) ( LMS 00017 )

#### 原因

用户可能没有所需权限。参阅堆栈跟踪以获取其他原因。

#### 操作

为用户提供所需权限，或参阅堆栈跟踪并执行相应的更正操作。

### 17.1.26 无法从作业中删除资源列表。( LMS 00018 )

#### 原因

资源可能不存在。

#### 操作

选择有效资源。

---

### 17.1.27 设置已启用的事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。( LMS 00019 )

#### 原因

审核服务可能已关闭。

#### 操作

重新启动审核服务。

### 17.1.28 获取受支持的审核事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。( LMS 00020 )

#### 原因

支持的审核事件可能不存在，或审核服务可能已关闭。

#### 操作

重新启动审核服务。

### 17.1.29 获取已启用的审核事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。( LMS 00021 )

#### 原因

启用的审核事件可能不存在，或审核服务可能已关闭。

#### 操作

重新启动审核服务。

---

**17.1.30** A general exception occurred in LCM Application. ( LCM 应用程序中出现一般异常。 ) 有关更多信息，请查看堆栈跟踪日志。 ( LMS 00022 )

#### 原因

参阅堆栈跟踪以获取确切原因。

#### 操作

参阅堆栈跟踪并执行相应操作。

**17.1.31** 未能登录到源 CMS，因为管理员拒绝了用户访问。 ( LMS 00023 )

#### 原因

管理员拒绝了对系统的访问。

#### 操作

请与您的系统管理员联系。

**17.1.32** 未能登录到目标 CMS，因为管理员拒绝了用户访问。 ( LMS 00024 )

#### 原因

管理员拒绝了对系统的访问。

#### 操作

请与您的系统管理员联系。

---

### 17.1.33 缺少用于导入资源的 LCMBIAR 文件位置，或该位置无效。( LMS 00025 )

#### 原因

LCMBIAR 文件的位置无效。

#### 操作

提供有效的 LCMBIAR 文件位置。

### 17.1.34 缺少导出到 LCMBIAR 文件的资源导出位置，或该位置无效。( LMS 00026 )

#### 原因

LCMBIAR 文件的导出位置无效。

#### 操作

选择有效位置以导出 LCMBIAR 文件。

### 17.1.35 选定作业为 NULL 或无效。请选择有效的 LCM 作业。( LMS 00027 )

#### 原因

选定作业无效。

#### 操作

选择有效作业。

---

### 17.1.36 未能将资源添加到版本管理工具。( LMS 00101 )

#### 原因

LCM VMS 服务或 VMS 服务可能已关闭。

#### 操作

重新启动 LCM VMS 服务或 VMS 服务。

### 17.1.37 未能签出资源。( LMS 00103 )

#### 原因

LCM VMS 服务或 VMS 服务可能已关闭。

#### 操作

重新启动 LCM VMS 服务或 VMS 服务。

### 17.1.38 未能获取修订历史记录。( LMS 00104 )

#### 原因

LCM VMS 服务或 VMS 服务可能已关闭。

#### 操作

重新启动 LCM VMS 服务或 VMS 服务。



---

### 17.1.39 未能从版本管理获取修订版。( LMS 00105 )

#### 原因

LCM VMS 服务或 VMS 服务可能已关闭。

#### 操作

重新启动 LCM VMS 服务或 VMS 服务。

### 17.1.40 未能获取最新修订版。( LMS 00106 )

#### 原因

LCM VMS 服务或 VMS 服务可能已关闭。

#### 操作

重新启动 LCM VMS 服务或 VMS 服务。

### 17.1.41 未能获取工作区修订版。( LMS 00107 )

#### 原因

LCM VMS 服务或 VMS 服务可能已关闭。

#### 操作

重新启动 LCM VMS 服务或 VMS 服务。

---

### 17.1.42 未能获取版本管理系统。请查看堆栈跟踪日志。( LMS 00108 )

#### 原因

LCM CMS 可能已关闭。

#### 操作

重新启动 LCM CMS。

### 17.1.43 未能获取资源库版本。( LMS 00109 )

#### 原因

LCM VMS 服务或 VMS 服务可能已关闭。

#### 操作

重新启动 LCM VMS 服务或 VMS 服务。

### 17.1.44 清除已启用的审核事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。( LMS 0022 )

#### 原因

LCM Appobject 中的审核事件属性包可能不存在。

#### 操作

无

---

## 17.2 差异可视化工具错误消息

### 17.2.1 登录 SAP BusinessObjects 差异可视化工具服务器失败。( VDS 00001 )

#### 原因

无效用户名或密码。

#### 操作

输入有效的用户名或密码。

### 17.2.2 从差异可视化工具注销失败。( VDS 00002 )

#### 原因

CMS 可能已关闭。

#### 操作

稍后重试。

### 17.2.3 获取 CMS 列表时出错。( VDS 00003 )

#### 原因

存储 CMS 列表的文件可能已损坏。

#### 操作

重新创建 CMS 列表。

---

## 17.2.4 登录 CMS ( 源或目标 ) 失败。( VDS 00004 )

### 原因

无效用户名或密码。

### 操作

输入有效的用户名或密码。

## 17.2.5 从 CMS ( 源或目标 ) 注销失败。( VDS 00005 )

### 原因

CMS 可能已关闭。

### 操作

稍后重试。

## 17.2.6 计划作业时出错 ( VDS 00006 )

### 原因

由于权限不足，无法保存作业。

### 操作

设置正确权限。

---

## 17.2.7 差异可视化工具服务器中出现常规异常。有关更多信息，请查看堆栈跟踪日志。( VDS 00007 )

### 原因

参阅堆栈跟踪以获取确切原因。

### 操作

参阅堆栈跟踪并执行相应操作。

## 17.2.8 比较操作失败。( VDS 00008 )

### 原因

差异可视化工具服务可能已关闭，或查阅日志以了解是否有其他原因。

### 操作

重新启动差异可视化工具服务，或参阅日志并执行相应的更正操作。

## 17.2.9 未能初始化文件“{0}”。( VDS 00009 )

### 原因

FRS 可能已关闭。

### 操作

重新启动 FRS。

---

### 17.2.10 未能设置文件“{0}”中的对象列表。( VDS 00010 )

#### 原因

文件无效或文件没有写权限。

#### 操作

选择有效文件，或设置写权限。

### 17.2.11 无法创建 Prog ID 为 {0} 的 InfoObject。( VDS 00012 )

#### 原因

Prog ID 已存在。

#### 操作

无

### 17.2.12 无法获取 CUID 为“{0}”的 InfoObject。( VDS 00013 )

#### 原因

InfoObject 无效。

#### 操作

选择有效 InfoObject。

---

### 17.2.13 创建 si\_id 为 {0} 的 InfoObject 失败。( VDS 00014 )

#### 原因

无法创建 InfoObject。

#### 操作

无

### 17.2.14 设置值为 {1} 的属性 {0} 失败。( VDS 00015 )

#### 原因

属性或值无效。

#### 操作

检查属性或值。

### 17.2.15 获取属性 {0} 的值失败。( VDS 00016 )

#### 原因

属性可能不存在。

#### 操作

检查属性。

---

## 17.2.16 检索审核处理程序时出错。请查看堆栈跟踪日志。( VDS 00017 )

### 原因

审核服务可能已关闭。

### 操作

重新启动审核服务。

## 17.2.17 添加审核事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。( VDS 00018 )

### 原因

审核服务可能已关闭。

### 操作

重新启动审核服务。

## 17.2.18 添加审核事件明细时出错。请查看堆栈跟踪日志。( VDS 00019 )

### 原因

审核服务可能已关闭。

### 操作

重新启动审核服务。



---

### 17.2.19 提交审核事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。( VDS 00020 )

#### 原因

审核服务可能已关闭。

#### 操作

重新启动审核服务。

### 17.2.20 设置已启用的事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。( VDS 00021 )

#### 原因

审核服务可能已关闭。

#### 操作

重新启动审核服务。

### 17.2.21 在获取受支持的审核事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。( VDS 00022 )

#### 原因

审核日志无效或审核服务关闭。

#### 操作

重新启动审核服务。

---

## 17.2.22 在获取已启用的审核事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。( VDS 00023 )

### 原因

启用的审核事件可能不存在，或审核服务可能已关闭。

### 操作

重新启动审核服务。

## 17.2.23 验证审核事件类型时出错。请查看堆栈跟踪日志 ( VDS 00024 )。

### 原因

审核服务可能已关闭。

### 操作

重新启动审核服务。

## 17.2.24 检索事件对象时出错。请查看堆栈跟踪日志。( VDS 00025 )

### 原因

可能不存在事件对象，或审核服务可能已关闭。

### 操作

重新启动审核服务。

---

## 17.2.25 清除已启用的审核事件时出错。请查看堆栈跟踪日志。( VDS 00026 )

### 原因

LCM App 对象中的审核事件属性包可能不存在。

### 操作

无

## 17.2.26 生成登录标记时出错。请查看堆栈跟踪日志。( VDS 00027 )

### 原因

CMS 可能已关闭。

### 操作

重新启动 CMS。

## 17.2.27 未能登录到源 CMS，因为管理员拒绝了用户访问。( VDS 00028 )

### 原因

管理员拒绝了用户对系统的访问。

### 操作

请与系统管理员联系。

---

## 17.2.28 未能登录到目标 CMS，因为管理员拒绝了用户访问。( VDS 00029 )

### 原因

管理员拒绝了用户对系统的访问。

### 操作

请与系统管理员联系。

## 17.2.29 差异可视化工具 CMS 为空或者尚未登录。( VDC 00001 )

### 原因

未提供 VisualDiff CMS 详细信息或用户未登录。

### 操作

提供 VisualDiff CMS 详细信息，或登录到 VisualDiff CMS。

## 17.2.30 用户名为 NULL 或空。( VDC 00002 )

### 原因

用户名无效。

### 操作

提供有效用户名。

---

### 17.2.31 密码为 NULL 或空。( VDC 00003 )

#### 原因

密码无效。

#### 操作

提供有效密码。

### 17.2.32 身份验证为 NULL 或空。( VDC 00004 )

#### 原因

未提供身份验证。

#### 操作

提供身份验证。

### 17.2.33 文件夹名称已存在。( VDC 00005 )

#### 原因

文件夹名称已存在。

#### 操作

提供唯一文件夹名称。

---

## 17.2.34 CMS 为 NULL 或者尚未登录。CMS 可以是源或目标。( VDC 00007 )

### 原因

未提供 CMS ( 源 CMS 和/或目标 CMS ) 详细信息或尚未登录。

### 操作

提供 CMS ( 源 CMS 和/或目标 CMS ) 详细信息或登录到源 CMS。

## 17.2.35 源 CMS 为 NULL 或者尚未登录。( VDC 00008 )

### 原因

未提供或未登录到源 CMS 详细信息。

### 操作

提供源 CMS 详细信息，或登录到源 CMS。

## 17.2.36 目标 CMS 为 NULL 或者尚未登录。( VDC 00009 )

### 原因

未提供或/和未登录到目标 CMS 详细信息。

### 操作

提供目标 CMS 详细信息或登录到目标 CMS。

---

### 17.2.37 按指定格式分析日期时出错。( VDC 00010 )

#### 原因

计划程序中日期设置格式无效。

#### 操作

用有效格式设置日期。

# 18 值列表错误消息

## 18.1 值列表 ( LOV ) 错误消息

值列表 LOV 错误消息包括以下范围和类别：

范围	类别
LOV0001 - LOV0002	值列表 ( LOV )

### 18.1.1 选定的值太多。(LOV0001)

#### 原因

您试图从查询面板的值列表中选择多于允许数量的值。默认情况下，您可以同时选择多达 99 个值。

#### 操作

请将选择的值的数量限制为小于 99。

#### 原因

您选择了少于 99 个值，但仍然出现如上错误。这意味着已在对应于数据库的 prm 文件中设置了限制。此限制以参数 `MAX_INLIST_VALUES` 的形式出现。

#### 操作

请删除此参数，或将其限制设置为较大的数字。

### 18.1.2 用户无权使用此 Universe。(LOV0002)

#### 原因

您没有使用此 ( 已获分配了值列表的 ) Universe 的权限。



## 操作

请与 BusinessObjects 管理员联系，以了解有关允许您使用的 Universe 的信息。

## 18.2 值列表 ( VAR ) 错误消息

值列表 VAR 错误消息包括以下范围和类别：

范围	类别
VAR0001	值列表 ( LOV )

### 18.2.1 语法错误 ( VAR0001 )

## 原因

查询包含一个带有提示的条件，您必须为该提示输入一个或多个值（在每个值之间使用分隔符）。分隔符通常是分号 ( ; ) 或逗号 ( , )。它是在 Windows 控制面板（“区域设置”）中定义的。

此错误是由于使用分隔符而导致的。您可能在提示的开头输入了分隔符，或者不注意地在两个值之间输入了两次分隔符。

## 操作

在“输入或选择值”对话框中重新输入值（在每个值之间使用一个分隔符）。

## 19 Live Office (LO) 错误

Live Office 错误消息包括以下内容：

范围	类别
LO 01001 - LO 26627	Live Office 错误

### 19.1 LO 01000 至 LO 01999

#### 19.1.1 应用程序未准备就绪。请稍后再试。( LO 01001 )

##### 原因

Microsoft Office 应用程序尚未准备好接受数据。

##### 操作

稍后重试。

#### 19.1.2 刷新时出错。( LO 01003 )

##### 原因

此错误可能是以下原因引起的：

- 报表已损坏。
- 在不支持的区域（例如，Word 文档的页眉或页脚，或者 Office 2007 PowerPoint 幻灯片母版）中插入 Live Office 对象。
- 无法访问服务器。

##### 操作

- 在 BI 启动板中，确认文档有效。请注销，然后再通过 Live Office“选项”对话框登录到 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。重新启动 Microsoft Office 应用程序。
- 不要在不支持的区域中插入 Live Office 对象。

- 修复网络连接或启动服务器。

有关错误的更多信息，请查看错误详细信息。

### 19.1.3 未能升级此文档。( LO 01004 )

#### 原因

如果升级使用以前版本的 Live Office 创建的 Office 文档，将发生此错误。此错误可能是由以下原因引起的：

- 报表已损坏。
- 在不支持的区域（例如，Word 文档的页眉或页脚，或者 Office 2007 PowerPoint 幻灯片母版）中插入 Live Office 对象。
- 无法访问服务器。

#### 操作

- 在 BI 启动板中，确认文档有效。请注销，然后再通过 Live Office“选项”对话框登录到 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。重新启动 Office 应用程序。
- 不要在不支持的区域中插入 Live Office 对象。
- 修复网络连接或启动服务器。
- 有关更多信息，请查看错误详细信息。

### 19.1.4 为了防止数据丢失，Microsoft Excel 不允许将有内容的单元格移出工作表。( LO 01005 )

#### 原因

为防止可能发生数据丢失，Microsoft Office Excel 不允许将包含内容的单元格移出工作表。

#### 操作

如果单元格中没有数据而可以将其移出工作表，则可以重置 Excel 视为非空的单元格。为此，请按 **CTRL + End** 组合键以查找工作表上最后一个非空单元格。删除此单元格以及它与最后一个数据行和列之间的所有单元格。单击“保存”。

---

## 19.2 LO 02000 至 LO 02999

### 19.2.1 创建会话失败。请检查 Web 服务连接。( LO 02001 )

#### 原因

Live Office 无法连接到 SAP BusinessObjects Web 服务；网络连接可能不可用，或 SAP BusinessObjects Web 服务没有响应。

#### 操作

通过“ping”此服务器验证网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC 以验证 Web 服务是否工作正常。

### 19.2.2 连接到 Web 服务时发生错误。( LO 02002 )

#### 原因

Live Office 无法连接到 SAP BusinessObjects Web 服务；网络连接可能不可用，或 SAP BusinessObjects Web 服务没有响应。

#### 操作

通过“ping”此服务器验证网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC 以验证 Web 服务是否工作正常。

### 19.2.3 连接到 Web 服务时发生错误。( LO 02003 )

#### 原因

Live Office 无法连接到 SAP BusinessObjects Web 服务；网络连接可能不可用，或 SAP BusinessObjects Web 服务没有响应。

## 操作

通过“ping”此服务器验证网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC 以验证 Web 服务是否工作正常。

### 19.2.4 连接到 Web 服务时发生错误。( LO 02004 )

## 原因

Live Office 无法连接到 SAP BusinessObjects Web 服务；网络连接可能不可用，或 SAP BusinessObjects Web 服务没有响应。

## 操作

通过“ping”此服务器验证网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC 以验证 Web 服务是否工作正常。

### 19.2.5 连接到 Web 服务时发生错误。( LO 02005 )

## 原因

Live Office 无法连接到 SAP BusinessObjects Web 服务；网络连接可能不可用，或 SAP BusinessObjects Web 服务没有响应。

## 操作

通过“ping”此服务器验证网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC 以验证 Web 服务是否工作正常。

### 19.2.6 打开文件时发生错误。( LO 02006 )

## 原因

打开的 Office 文档已从 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台中删除，或者无法访问 CMS 和 Web 服务。

## 操作

- 在 Live Office“选项”对话框上，注销 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台，然后重新登录。
- 关闭 Office 应用程序，然后重新启动。
- 在 BI 启动板中，验证文档是否存在。
- Ping 服务器以验证网络连接是否工作正常。另一方面，请登录到 CMC，检查 CMS 和 Web 服务器是否工作正常。

## 19.2.7 保存文件时发生错误。( LO 02007 )

### 原因

此错误可能是由以下原因引起的：

- 用户没有必要权限来修改保存到文件夹中的对象。
- 无法访问 CMS 和 Web 服务。
- 打开的 Office 文档已从 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台中删除。

## 操作

- 在 Live Office“选项”对话框上，注销 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台，然后重新登录并重试保存。
- 重新启动 Office 应用程序，然后重试保存。
- 确保获得访问文件夹所需的权限。
- 通过“ping”此服务器来验证网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC，然后验证 CMS 和 Web 服务当前正在运行。
- 确保 BI 启动板中存在 Office 文档。

## 19.2.8 查找 Crystal 报表属性时发生错误。( LO 02008 )

### 原因

Crystal 报表不可用；该报表不存在或已从指定位置删除，或与 SAP BusinessObjects Web 服务的连接不可用。

## 操作

- 确保可以访问该服务器并且 Web 服务工作正常。
- 在 BI 启动板中，检查文档是否存在。
- 在 Live Office 中，选择对象并单击“在 Web 浏览器中查看对象”以检查它是否能打开。如果不能打开，则在 Live Office“选项”对话框上注销 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台，然后重新登录。另外，关闭 Office 应用程序，然后重新启动。

### 19.2.9 服务器不可用。请检查网络连接和服务器状态。( LO 02009 )

## 原因

Live Office 无法连接到 SAP BusinessObjects Web 服务；网络连接可能不可用，或 SAP BusinessObjects Web 服务没有响应。

## 操作

通过“ping”此服务器验证网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC 以验证 Web 服务和 CMS 是否工作正常。

### 19.2.10 打开报表时出错。报表不存在；您的权限不足，无法打开报表；或者无法建立与 BusinessObjects Web 服务的连接。( LO 02010 )

## 原因

无法从 Live Office 缓存中打开文档。文档不存在，或者用户没有足够的权限访问报表，或者无法建立与 SAP BusinessObjects Web 服务的连接。

## 操作

检查文档是否存在，以及用户是否在 BI 启动板中有足够的权限。如果是，请关闭并重新启动 Office 应用程序，然后重试。

## 19.2.11 保存报表时出错。报表不存在，或者无法建立与 BusinessObjects Web 服务的连接。( LO 02011 )

### 原因

无法将文档保存到 Live Office 缓存中。不存在此文档，或者用户无法建立与 SAP BusinessObjects Web 服务的连接。

### 操作

检查 BI 启动板中是否存在此文档。如果是，请关闭并重新启动 Office 应用程序，然后重试。

## 19.2.12 刷新报表时出现错误。( LO 02012 )

### 原因

此错误由下列原因之一造成：

- 在不受支持的区域（例如，Word 页眉或页脚，或者 Office 2007 PowerPoint 幻灯片母版）中绘制 Live Office 对象。
- 报表已损坏。
- 无法访问服务器。

如果原因不在此列表中，请参见错误详细信息。

### 操作

- 不要在不支持的区域中绘制 Live Office 对象。
- 在 BI 启动板中，确认文档有效。
- 修复网络连接或启动服务器。

对于其他原因，请通过错误详细信息中的错误代码查找解决方案。

## 19.2.13 插入行集数据时出错。( LO 02013 )

### 原因

此错误由下列原因之一造成：



- 在不受支持的区域（例如，Word 页眉或页脚，或者 Office 2007 PowerPoint 幻灯片母版）中绘制 Live Office 对象。
- 报表已损坏。
- 无法访问服务器。

如果原因不在此列表中，请参见错误详细信息。

## 操作

- 不要在不支持的区域中绘制 Live Office 对象。
- 在 BI 启动板中，确认文档有效。
- 修复网络连接或启动服务器。

对于其他原因，请通过错误详细信息中的错误代码查找解决方案。

## 19.2.14 插入报表部件时发生错误。( LO 02014 )

### 原因

此错误由下列原因之一造成：

- 在不受支持的区域（例如，Word 页眉或页脚，或者 Office 2007 PowerPoint 幻灯片母版）中绘制 Live Office 对象。
- 报表已损坏。
- 无法访问服务器。

如果原因不在此列表中，请参见错误详细信息。

## 操作

- 不要在不支持的区域中绘制 Live Office 对象。
- 在 BI 启动板中，确认文档有效。
- 修复网络连接或启动服务器。

对于其他原因，请通过错误详细信息中的错误代码查找解决方案。

## 19.2.15 插入页段时发生错误。( LO 02015 )

### 原因

此错误由下列原因之一造成：

- 在不受支持的区域（例如，Word 页眉或页脚，或者 Office 2007 PowerPoint 幻灯片母版）中绘制 Live Office 对象。
- 报表已损坏。
- 无法访问服务器。

如果原因不在此列表中，请参见错误详细信息。

## 操作

- 不要在不支持的区域中绘制 Live Office 对象。
- 在 BI 启动板中，确认文档有效。
- 修复网络连接或启动服务器。

对于其他原因，请通过错误详细信息中的错误代码查找解决方案。

## 19.2.16 插入交叉表时发生错误。（LO 02016）

### 原因

此错误由下列原因之一造成：

- 在不受支持的区域（例如，Word 页眉或页脚，或者 Office 2007 PowerPoint 幻灯片母版）中绘制 Live Office 对象。
- 报表已损坏。
- 无法访问服务器。

如果原因不在此列表中，请参见错误详细信息。

## 操作

- 不要在不支持的区域中绘制 Live Office 对象。
- 在 BI 启动板中，确认文档有效。
- 修复网络连接或启动服务器。

对于其他原因，请通过错误详细信息中的错误代码查找解决方案。

## 19.2.17 Microsoft Office 文档中出现错误。（LO 02017）

### 原因

遇到了 Office SDK 错误。

## 操作

关闭并重新启动 Office 应用程序。如果问题仍然存在，请保留 Live Office 日志文件并与 SAP BusinessObjects 客户支持联系。

### **19.2.18** 在 SAP BusinessObjects BI 平台中查询出现错误。( LO 02018 )

#### 原因

无法建立与 SAP BusinessObjects Web 服务的连接，因为没有网络连接，或者 SAP BusinessObjects Web 服务已关闭。

#### 操作

通过“ping”此服务器验证网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC，然后检查 Web 服务是否已启动。

### **19.2.19** 连接到 Web 服务时发生错误。( LO 02019 )

#### 原因

无法建立与 SAP BusinessObjects Web 服务的连接，因为没有网络连接，或者 SAP BusinessObjects Web 服务已关闭。

#### 操作

通过“ping”此服务器验证网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC，然后检查 Web 服务是否已启动。

### **19.2.20** 连接到 Web 服务时发生错误。( LO 02020 )

#### 原因

无法建立与 SAP BusinessObjects Web 服务的连接，因为没有网络连接，或者 SAP BusinessObjects Web 服务已关闭。

## 操作

通过“ping”此服务器验证网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC，然后检查 Web 服务是否已启动。

### 19.2.21 未找到数据源。( LO 02021 )

## 原因

Crystal 报表不可用。该报表不存在或已被删除。

## 操作

检查 BI 启动板上是否存在此文档，或者单击 Live Office 中的“在 Web 浏览器中查看对象”以检查其是否存在。

### 19.2.22 未找到数据源。( LO 02022 )

## 原因

Web Intelligence 文档不可用。该报表不存在或已被删除。

## 操作

检查 BI 启动板上是否存在此文档，或者单击 Live Office 中的“在 Web 浏览器中查看对象”以检查其是否存在。

### 19.2.23 未找到数据源。( LO 02023 )

## 原因

Universe 不再存在，原因是它已被更改或删除。

## 操作

使用同一个用户帐户登录到 BI 启动板，然后检查 Universe 是否可用。

## 19.2.24 未找到报表的最新实例。( LO 02024 )

### 原因

找不到有效的计划文档。

### 操作

登录到 BI 启动板，检查是否已成功制订该报表实例计划。确保该实例的报表类型正确无误。

## 19.2.25 初始化报表部件查看器时发生错误。( LO 02025 )

### 原因

此错误由下列原因之一造成：

- 报表已损坏。
- 与 SAP BusinessObjects Web 服务的连接失败。
- 查看器文件不匹配。

### 操作

在 BI 启动板中，确认文档有效。请注销，然后再使用 Live Office“选项”对话框登录到 BOE。关闭并重新启动 Office 应用程序。确保可以访问该服务器并且 Web 服务已联机。如果问题仍然存在，请重新安装 Live Office。

## 19.2.26 在报表部件查看器中选择对象时发生错误。( LO 02026 )

### 原因

此错误由下列原因之一造成：

- 报表已损坏。
- 与 SAP BusinessObjects Web 服务的连接失败。
- 查看器文件不匹配。

## 操作

在 BI 启动板中，确认文档有效。请注销，然后再使用 Live Office“选项”对话框登录到 BOE。关闭并重新启动 Office 应用程序。确保可以访问该服务器并且 Web 服务已联机。如果问题仍然存在，请重新安装 Live Office。

### 19.2.27 请选择报表部件。( LO 02027 )

## 原因

尚未在查看器中选择任何对象。

## 操作

在使用此功能之前，请选择一个 Live Office 对象。

### 19.2.28 初始化资源库资源管理器时发生错误。( LO 02028 )

## 原因

无法加载资源库资源管理器控件。连接 SAP BusinessObjects Web 服务失败，或者某些文件不匹配。

## 操作

关闭并重新启动 Office 应用程序，然后重试。通过“ping”此服务器验证网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC，然后检查 Web 服务是否已启动。如果问题仍然存在，请重新安装 Live Office。

### 19.2.29 查看器控件发生错误。( LO 02029 )

## 原因

尝试在报表部件查看器中显示报表时出错。文档不可用，某些服务器已关闭，或者某些文件不匹配。

## 操作

- 在 BI 启动板中，确认文档有效。
- 请注销，然后再使用 Live Office“选项”对话框登录到 BOE。
- 关闭并重新启动 Office 应用程序。
- 确保可以访问该服务器并且 Web 服务已联机。

如果问题仍然存在，请重新安装 Live Office。

### 19.2.30 参数控件发生错误。( LO 02030 )

## 原因

- 文档不可用或已损坏。
- 服务器已关闭。
- 文件不匹配。

## 操作

- 在 BI 启动板中，确认文档有效。
- 请注销，然后再使用 Live Office“选项”对话框登录到 BOE。
- 关闭并重新启动 Office 应用程序。
- 确保可以访问该服务器并且 Web 服务已联机。

如果问题仍然存在，请重新安装 Live Office。

### 19.2.31 提示对话框发生错误。( LO 02031 )

## 原因

文档不可用或已损坏，或者某些服务器已关闭。

## 操作

- 在 BI 启动板中，确认文档有效。
- 请注销，然后再使用 Live Office“选项”对话框登录到 BOE。
- 关闭并重新启动 Office 应用程序。

## 19.2.32 指定参数面板发生错误。( LO 02032 )

### 原因

Universe 不可用或已损坏，或者某些服务器已关闭。

### 操作

在 BI 启动板中，确认 Universe 有效。请注销，然后再使用 Live Office“选项”对话框登录到 BOE；或者先关闭再重新启动 Office 应用程序。确保可以访问该服务器并且 Web 服务已联机。如果问题仍然存在，请使用 Live Office QP 向导重新创建查询。

## 19.2.33 浏览字段的值时发生错误。( LO 02035 )

### 原因

无法检索字段值。Crystal 报表不可用，或者 Crystal 报表服务未运行。

### 操作

在 BI 启动板中，确认文档存在。通过“ping”服务器验证网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC，然后检查 Web 服务和报表应用程序服务器是否已启动。

## 19.2.34 由于当前文档中没有对象，因此无法显示“Live Office 对象属性”对话框。( LO 02038 )

### 原因

正在显示已损坏的 Live Office 对象的“属性”对话框。某个用户可能因手动修改 Live Office 对象而导致此错误。

### 操作

单击 Live Office 的“转到对象”菜单下面的所有菜单项，这将删除损坏的 Live Office 对象。或者，手动删除 Live Office 对象并单击 Live Office 的“转到对象”菜单下面的菜单项。



## 19.2.35 Web Intelligence 文档的查询规范无效。( LO 02039 )

### 原因

Office 文档已损坏，或者 Live Office 客户端版本与 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台版本不匹配。

### 操作

- 在 BI 启动板中，确认文档有效。
- 请注销，然后再使用 Live Office“选项”对话框登录到 BOE。
- 关闭并重新启动 Office 应用程序。
- 确认 Live Office 客户端版本与 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台版本兼容。

如果问题仍然存在，请重新创建 Office 文档。

## 19.2.36 登录时发生错误。( LO 02040 )

### 原因

此错误可能是以下原因引起的：

- 登录信息不正确
- SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台服务器未在运行
- Web 服务已关闭
- 本地网络连接不可用
- 正在连接较低版本的 Web 服务

如果原因不在此列表中，请查看错误详细信息。

### 操作

- 提供有效的登录信息。
- 通过“ping”此服务器验证网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC，然后检查 Web 服务是否已启动。如果无法解决问题，请修复网络连接或启动服务器。
- 提供正确的 Web 服务 URL。

---

### 19.2.37 未能正确安装 Live Office。AssemblyInfo.xml 中缺少 {0} 的定义。( LO 02041 )

#### 原因

Live Office 安装已损坏。

#### 操作

重新安装 Live Office。

### 19.2.38 未能正确安装 Live Office。反映 {0} 的默认构造函数时出错。( LO 02042 )

#### 原因

Live Office 安装已损坏。

#### 操作

重新安装 Live Office。

### 19.2.39 未能正确安装 Live Office。加载 {0} 类时出错。( LO 02043 )

#### 原因

Live Office 安装已损坏。

#### 操作

重新安装 Live Office。

---

## 19.2.40 初始化插入向导时发生错误。请检查 Web 服务连接。( LO 02044 )

### 原因

Office 文档是只读的，或者报表已损坏。

### 操作

确保 Office 文档是可写的。删除旧对象并重新插入。

## 19.2.41 无法更新参数。( LO 02045 )

### 原因

输入的值类型与预期的值类型不匹配。

### 操作

输入正确的值。

## 19.2.42 输入的参数与预期的参数类型不匹配。( LO 02046 )

### 原因

输入的参数与预期的参数类型不匹配。

### 操作

输入与预期参数类型匹配的值。

## 19.2.43 无法找到对应于 Live Office 对象的报表类型的实例。( LO 02047 )

### 原因

BI 启动板中不存在该实例。

### 操作

请检查 BI 启动板上是否存在相应报表类型的实例。如果不存在，请重新制订 Live Office 对象的相应报表类型的实例计划。

## 19.3 LO 26000 至 LO 26999

### 19.3.1 Live Office 遇到错误。( LO 26000 )

### 原因

SAP BusinessObjects Live Office Web 服务遇到意外错误。

### 操作

请重试或重新启动 Office 应用程序。

### 19.3.2 您没有使用 SAP BusinessObjects Live Office 的有效许可证。请与 BusinessObjects Enterprise 系统管理员联系。( LO 26003 )

### 原因

用户没有使用 SAP BusinessObjects Live Office Web 服务的有效许可。

### 操作

联系系统管理员，以检查是否存在有效的密钥号码。

---

### 19.3.3 您可能连接到错误的 SAP BusinessObjects Web 服务版本，或者 Web 服务部署已损坏。 ( LO 26002 )

#### 原因

您可能连接到错误的 SAP BusinessObjects Web 服务版本，或者 Web 服务部署已损坏。

#### 操作

请确保连接的是兼容的 Web 服务版本。如果问题仍然存在，请与 SAP BusinessObjects 管理员联系。

### 19.3.4 Live Office Web 服务遇到异常。( LO 26004 )

#### 原因

SAP BusinessObjects Live Office Web 服务遇到了意外错误。

#### 操作

请重试或重新启动 Office 应用程序。

### 19.3.5 未能分析 XML。( LO 26005 )

#### 原因

Live Office 客户端版本比 SAP BusinessObjects Web 服务版本更新。

#### 操作

安装兼容版本的 Live Office 客户端。

### 19.3.6 客户端的 XML 版本比服务器的 XML 版本新 ( LO 26006 )

#### 原因

Live Office 客户端版本比 SAP BusinessObjects Web 服务版本更新。

#### 操作

使用兼容版本的 Live Office Web 服务，或者启用以前版本的 Live Office ( 如果存在 )。

### 19.3.7 丢失了与 SAP BusinessObjects BI 平台的连接。请尝试重新登录。( LO 26007 )

#### 原因

无法建立与 SAP BusinessObjects Web 服务的连接，因为没有网络连接，或者 SAP BusinessObjects Web 服务已关闭。

#### 操作

修复网络连接并重试。如果问题仍然存在，请与 SAP BusinessObjects 管理员联系以检查该服务器是否已启动。

### 19.3.8 当前刷新选项需要的已保存数据不存在。( LO 26008 )

#### 原因

当前刷新选项需要的报表实例不存在。

#### 操作

更改对象的刷新选项，或者使用保存的数据重新发布报表。

---

### 19.3.9 Web 服务器内存不足。请与系统管理员联系。( LO 26009 )

#### 原因

Web 服务器内存不足。

#### 操作

请与系统管理员联系以检查 Web 服务器的配置。重新启动 Web 服务器并重试。

### 19.3.10 搜索服务遇到问题。搜索操作已被破坏。( LO 26010 )

#### 原因

搜索服务未能响应。

#### 操作

检查搜索服务是否已停止。

### 19.3.11 Live Office 遇到了问题，因此无法完成请求的操作。( LO 26300 )

#### 原因

Live Office 遇到了问题，无法完成请求的操作。

#### 操作

请注销，然后再重新登录到 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台服务器，或者重新打开文档。

### 19.3.12 当前刷新选项所需的报表实例不存在。( LO 26301 )

#### 原因

当前刷新选项需要的报表实例不存在。

#### 操作

更改对象的刷新选项，或者使用 CMC 制订新实例计划。

### 19.3.13 报表连接“{0}-{1}”不存在。( LO 26302 )

#### 原因

Web Intelligence 文档不可用。文档不存在或已被删除。

#### 操作

检查 BI 启动板上是否存在此文档，或者使用 Live Office 中的“设置位置”重新定义报表源。

### 19.3.14 无法连接到 Web Intelligence 报表引擎 Web 服务 ( LO 26303 )

#### 原因

无法建立与 SAP BusinessObjects Web 服务的连接，因为没有网络连接，或者 SAP BusinessObjects Web 服务已关闭。

#### 操作

验证与 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台服务器的网络连接是否联机。如果网络正常运行，请登录到 CMC，然后检查 Web Intelligence 报表服务器是否已启动。



---

### 19.3.15 无法连接到 Web Intelligence 报表引擎 Web 服务 ( LO 26304 )

#### 原因

无法建立与 SAP BusinessObjects Web 服务的连接，因为没有网络连接，或者 SAP BusinessObjects Web 服务已脱机。

#### 操作

验证与服务器的网络连接是否联机。如果网络正常运行，请登录到 CMC，然后检查 Web 服务是否联机。

### 19.3.16 无法加载持久化视图。( LO 26307 )

#### 原因

Office 文档已损坏，或者 Live Office 客户端版本与 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台版本不匹配。

#### 操作

请安装最新版本的 Live Office 并重试。检查 Web 服务和客户端中的版本号是否一致。此问题可能是版本不匹配引起的。

### 19.3.17 报表部件类型已从 {0} 更改为 {1}。( LO 26310 )

#### 原因

Web Intelligence 文档不可用，或者 Web Intelligence 文档的结构已更改。

#### 操作

再次插入 Web Intelligence 文档。

### 19.3.18 无法获取查询数据 ( LO 26312 )

#### 原因

Web Intelligence 文档使用的 Universe 已更改或删除。

#### 操作

从 BI 启动板中，验证 Web Intelligence 文档的 Universe 数据源。

### 19.3.19 无法获取 Web Intelligence 报表部件输出数据或数据无效 ( LO 26313 )

#### 原因

文档不可用或已损坏，或者服务器已关闭。

#### 操作

- 在 BI 启动板中，确认文档有效。
- 在 CMC 中，确认服务器已联机。
- 请注销，然后再使用 Live Office“选项”对话框登录到 BOE。
- 关闭并重新启动 Office 应用程序。

### 19.3.20 没有足够的权限刷新指定报表中的数据。( LO 26314 )

#### 原因

用户没有足够的权限刷新指定报表中的数据。

#### 操作

请与 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员联系，以授予用户刷新报表的足够权限。

---

### 19.3.21 无法获取文档信息。( LO 26315 )

#### 原因

无法获取文档信息。有关更多信息，请参见错误消息详细信息。

#### 操作

确保报表引擎服务正在运行并重试。

### 19.3.22 未能获取 Live Office 对象。不支持联机图片。( LO 26318 )

#### 原因

无法从 Internet 下载图片。

#### 操作

替换为受支持的图片。

### 19.3.23 没有足够的权限从指定的报表中提取数据。( LO 26604 )

#### 原因

用户没有足够的权限提取指定报表中的数据。

#### 操作

请与 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理员联系以得到足够的权限。

### 19.3.24 Live Office 视图已损坏。( LO 26605 )

#### 原因

Live Office 视图已损坏。

#### 操作

单击 Live Office 的“转到对象”菜单下面的所有 Live Office 对象，这将删除损坏的 Live Office 对象。

### 19.3.25 刷新失败。视图刷新选项不存在。( LO 26606 )

#### 原因

当前刷新选项需要的报表实例不存在。

#### 操作

请检查此报表的刷新选项并重试。此外，还要检查 Live Office 视图上的计划实例是否存在。

### 19.3.26 无法访问 SAP Crystal Reports Server。请检查 SAP Crystal Reports Server 连接。 ( LO 26607 )

#### 原因

无法访问 Crystal 报表服务器。网络连接或 Crystal 报表服务器可能已关闭。

#### 操作

验证与 Crystal 报表服务器的网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC，然后检查 Crystal 报表服务器是否联机。

### 19.3.27 无法找到 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台对象。(LO 26608)

#### 原因

文档不可用。该文档不存在或已被删除。

#### 操作

从 CMS 中检查报表路径，并在 Live Office 中使用“设置位置”以重新定义报表源。否则，检查用户是否有足够的权限查看对象。

### 19.3.28 报表连接不存在。(LO 26610)

#### 原因

无法访问 Crystal 报表服务器。原因可能是网络连接不存在，或者 Crystal 报表服务不可用。

#### 操作

验证与 Crystal 报表服务器的网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC，然后检查 Web 服务是否联机。

### 19.3.29 无法在“{2}”区域设置中将参数值“{0}”解析成“{1}”。(LO 26611)

#### 原因

该值与此字段所需的值类型不匹配。

#### 操作

将值更改为所需的类型。

### 19.3.30 未能获取 Crystal 报表。( LO 26612 )

#### 原因

BI 启动板中不存在此文档，或者用户无法建立与 SAP BusinessObjects Web 服务的连接。

#### 操作

检查 BI 启动板中是否存在此文档。如果该文档存在，请重新启动 Office 应用程序，然后重试。

### 19.3.31 Live Office 客户端的版本与 BusinessObjects Web 服务的版本不匹配。( LO 26613 )

#### 原因

Live Office 客户端的版本与已安装的 SAP BusinessObjects Web 服务的版本不兼容。

#### 操作

安装兼容版本的 Live Office 客户端并重试。

### 19.3.32 无法访问 SAP Crystal Reports Server。请检查 SAP Crystal Reports Server 连接。 ( LO 26614 )

#### 原因

无法访问 Crystal 报表服务器。网络连接或 Crystal 报表服务器不可用。

#### 操作

验证与 Crystal 报表服务器的网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC，然后检查 Crystal 报表服务器是否已启动。

### 19.3.33 无法呈现视图。无法找到报表 CUID {0}。 ( LO 26615 )

#### 原因

找不到报表。报表可能不存在。

#### 操作

通过使用 CMC，确保报表存在。确保没有从源报表中删除报表实例或保存的数据。

### 19.3.34 单元格已经存在。 ( LO 26616 )

#### 原因

无法插入新视图，因为它将覆盖现有对象。

#### 操作

请选择另一个单元格并重试。

### 19.3.35 输入的值与预期的过滤器类型不匹配。 ( LO 26617 )

#### 原因

此过滤器无效。此过滤器类型与值类型不匹配。

#### 操作

使用 CMC 在 Live Office 中更改过滤器或过滤器集。

---

### 19.3.36 无法打开报表。( LO 26619 )

#### 原因

无法访问 Crystal 报表服务器。网络连接或 Crystal 报表服务器可能已关闭，或者该报表不存在。

#### 操作

验证与 Crystal 报表服务器的网络连接。如果网络正常运行，请登录到 CMC，然后检查 Crystal 报表服务器是否已启动。

### 19.3.37 无法加载持久化视图。( LO 26620 )

#### 原因

Live Office 客户端版本与 SAP BusinessObjects Live Office Web 服务版本不匹配。

#### 操作

安装最新版本的 Live Office Web 服务并重试。请检查 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 Web 服务和客户端的版本号。此错误也可能由向下兼容性问题导致。

### 19.3.38 不支持此类报表对象。( LO 26621 )

#### 原因

不支持此类报表对象。

#### 操作

插入其他报表对象。



### 19.3.39 无法刷新指定的报表部件。请确保指定的数据上下文存在：{0}。 ( LO 26626 )

#### 原因

未能检索报表的指定部分。报表的此部分可能丢失。

#### 操作

在 BI 启动板中查看报表，以检查报表的指定部分是否丢失。

### 19.3.40 缺少部件： ( LO 26627 )

#### 原因

无法检索指定的 TopN 报表部件。报表的此部分可能丢失。

#### 操作

在 BI 启动板中查看报表，以检查该部分是否丢失；或者选择报表的其他部分并重试。

### 19.3.41 当前版本不支持 SAP 关键日期功能。 ( LO 26630 )

#### 原因

当前版本不支持 SAP 关键日期功能。

#### 操作

- 升级到较新版本。
- 不要将 Web Intelligence 报表与关键日期 Universe 一起使用。
- 设置没有关键日期的报表的位置。

---

**19.3.42** Crystal Reports Java format is not supported. ( Crystal Reports Java 格式不受支持 )。 ( LO 26631 )

#### 原因

不支持使用 Crystal Reports for Enterprise 创建的 Crystal 报表。

#### 操作

选择其他报表。

## 20 元数据桥和 Universe 构建器 ( MDB ) 错误消息

元数据桥和 Universe 构建器包含以下错误消息类别：

范围	类别
MDB 00001	元数据桥和 Universe 构建器

### 20.1 无法分析此 Universe。 \n 可能需要复查 Universe 设计。( MDB 00001 )

#### 原因

该桥无法生成 Universe，因为无法分析对象。

#### 操作

检查 Universe 设计以简化对象。

## 21 SAP BusinessObjects Mobile (MOB) 错误消息

SAP BusinessObjects Mobile 错误消息包括以下类别：

范围	类别
MOB 00001 - MOB 00305 MOB 02003 - MOB 02121	Mobile 服务器错误消息
MOB 10001 - MOB 10909	Mobile 客户端错误消息
MOB 20001 - MOB 20016	Mobile 服务器配置工具错误消息

### 21.1 Mobile 服务器错误消息

#### 21.1.1 凭据无效：{0}。确保登录信息正确。(MOB 00001)

##### 原因

凭据无效。

##### 操作

检查连接设置，并尝试使用有效信息登录。

#### 21.1.2 {0} 身份验证不允许您登录。请确保登录信息正确无误。(MOB 00002)

##### 原因

凭据无效。

##### 操作

输入指定身份验证类型的有效用户名和密码。

---

### 21.1.3 打开 {0} 文档失败。( MOB 00005 )

#### 原因

未找到文档翻译者。请与贵公司管理员联系。

#### 操作

确保指定文档类型有可用的文档翻译者。

### 21.1.4 服务器上不存在该文档。( MOB 00006 )

#### 原因

正在尝试打开服务器上已删除的文档。

#### 操作

刷新文档列表以从服务器获取最新文档列表。

### 21.1.5 创建命令时发生服务器内部错误。请与管理员联系。( MOB 00009 )

#### 原因

由于消息类的类型转换无效，无法创建命令。

#### 操作

与您的管理员联系。

---

## 21.1.6 使用从客户端收到的信息创建会话失败。( MOB 00010 )

### 原因

使用从客户端收到的信息创建会话失败。

### 操作

再次尝试登录。

## 21.1.7 未找到文档的提示。( MOB 00011 )

### 原因

未找到该文档的提示。

### 操作

有关更多信息，请与文档设计者联系。

## 21.1.8 从中央管理服务器获取信息时发生服务器内部错误。( MOB 00012 )

### 原因

从中央管理服务器 ( CMS ) 获取信息时发生内部服务器错误。

### 操作

与您的管理员联系。

## 21.1.9 处理客户端请求时发生服务器内部错误。( MOB 00014 )

### 原因

在客户端请求中无法找到类信息。

### 操作

与您的管理员联系。

## 21.1.10 打开文档时发生服务器内部错误。服务器上找不到类 `{0}`。( MOB 00015 )

### 原因

无法在 WebParser.jar 中找到该类。

### 操作

与您的管理员联系。

## 21.1.11 发生内部错误。找不到 `{0}` 服务。( MOB 00018 )

### 原因

未找到尝试访问的服务。

### 操作

与您的管理员联系。

## 21.1.12 发生内部错误。找不到 {0} 服务。( MOB 10001 )

### 原因

如果请求的操作未作为服务注册，将发生此错误。

### 操作

与您的管理员联系。

## 21.1.13 创建 {0} 服务时发生内部错误。( MOB 00019 )

### 原因

创建服务时发生内部错误。

### 操作

与您的管理员联系。

## 21.1.14 处理客户端请求时发生服务器内部错误。( MOB 00020 )

### 原因

远程方法调用失败。参数的类型和参数的名称的值必须相同。

### 操作

与您的管理员联系。



---

### 21.1.15 处理客户端请求时发生服务器内部错误。( MOB 00021 )

#### 原因

远程方法调用失败。声明的方法只能使用布尔值、整数、双精度或 java.lang.String 类型的参数。不支持其他数据类型。

#### 操作

与您的管理员联系。

### 21.1.16 处理客户端请求时发生服务器内部错误。( MOB 00022 )

#### 原因

MobiVaultusServer.jar 中的 command\_factories.properties 文件已损坏。

#### 操作

与您的管理员联系。

### 21.1.17 处理客户端请求时发生服务器内部错误。( MOB 00023 )

#### 原因

远程方法调用失败。无法转换已传递到其基元类型之一的参数。

#### 操作

与您的管理员联系。

## **21.1.18** 您无权预订文档警报。( MOB 00024 )

### 原因

用户无权预订文档警报。

### 操作

请与管理员联系。

## **21.1.19** 您无权将文档保存到本地存储设备。无需选择“保存本地副本”选项即可预订警报。( MOB 00026 )

### 原因

用户无权在设备的本地存储上保存文档。

### 操作

请与管理员联系。

## **21.1.20** 您无权将文档保存到本地存储设备。( MOB 00027 )

### 原因

用户无权在设备的本地存储上保存文档。

### 操作

与您的管理员联系。

## **21.1.21** 执行搜索时发生服务器内部错误。( MOB 00028 )

### 原因

执行搜索时发生内部服务器错误。

### 操作

与您的管理员联系。

## **21.1.22** 处理客户端请求时发生服务器内部错误。( MOB 00029 )

### 原因

请求的方法不存在。有关更多信息，请参考日志。

### 操作

与您的管理员联系。

## **21.1.23** 会话已过期。请尝试重新登录。( MOB 00030 )

### 原因

从客户端接收登录凭据时，会话到期。

### 操作

退出应用程序并重试登录。

## **21.1.24** 会话已过期。请尝试重新登录。( MOB 00031 )

### 原因

从客户端接收登录凭据时发生内部服务器错误。

### 操作

退出应用程序，然后再次尝试登录。

## **21.1.25** 确认收到的会话数据时推送消息失败。( MOB 00050 )

### 原因

由于网络不可用，消息推送失败。

### 操作

检查收到的会话数据的格式。

## **21.1.26** 处理客户端请求时发生服务器内部错误。( MOB 00060 )

### 原因

因为在服务器上无法发布请求的操作，发生内部服务器错误。

### 操作

与您的管理员联系。

## 21.1.27 处理客户端请求时发生服务器内部错误。( MOB 00080 )

### 原因

由于内部错误，执行命令失败。

### 操作

与您的管理员联系。

## 21.1.28 为类 {0} 创建实例时发生服务器内部错误。( MOB 00110 )

### 原因

由于信息无效，远程调用类失败。

### 操作

与您的管理员联系。

## 21.1.29 处理客户端请求时发生服务器内部错误。( MOB 00130 )

### 原因

由于方法信息无效，远程调用方法失败。

### 操作

与您的管理员联系。

### 21.1.30 发生服务器内部错误。服务器上找不到文件 {0}，或该文件已损坏。( MOB 00300 )

#### 原因

无法找到请求的文件，或该文件已损坏。

#### 操作

与您的管理员联系。

### 21.1.31 会话已过期。请重新登录，以打开文档。( MOB 02003 )

#### 原因

会话已到期。

#### 操作

检查 setInfoObjects 和 setSession 方法是否是在 openDocumentInstance 之前调用的，然后再次尝试登录。

### 21.1.32 由于参数范围无效，所以执行提示失败。( MOB 02017 )

#### 原因

提示值的范围参数必须包含两个参数。

#### 操作

提供有效的值范围以执行提示。

---

### 21.1.33 提示值无效。请按正确格式输入日期。( MOB 02100 )

#### 原因

将字符串转换为日期格式失败。

#### 操作

确保在提示中输入的日期格式有效。

### 21.1.34 由于 <href> 标记的语法无效，所以无法执行所请求的操作。( MOB 02120 )

#### 原因

html 的 <href> 标记的语法无效。

#### 操作

请与文档设计者联系。

### 21.1.35 无法解析 Mobile 服务器名称或 IP 地址。( MOB 20007 )

#### 原因

无法解析 Mobile 服务器名称或 IP 地址。

#### 操作

指定有效的 Mobile 服务器名称或 IP 地址。

---

### 21.1.36 未能将设置保存到 {0} 文件。( MOB 20010 )

#### 原因

无法编辑该属性文件。

#### 操作

检查文件是否有写权限。

### 21.1.37 会话已过期。 请尝试重新登录 ( MOB 00931 )

#### 原因

会话已过期或终止。

#### 操作

退出应用程序，然后再次尝试登录。

### 21.1.38 类 {0} 调用方法“getEnterpriseSession”失败。( MOB 00929 )

#### 原因

无效参数。

#### 操作

请与系统管理员联系。



---

### 21.1.39 调用方法“getEnterpriseSession”失败。（ MOB 00930 ）

#### 原因

由于参数无效，类无法调用方法“getEnterpriseSession”。

#### 操作

请与系统管理员联系。

### 21.1.40 远程操作中发生内部服务器错误，必须提供类名。（ MOB 00401 ）

#### 原因

API 未提供类名。

#### 操作

输入类名。

### 21.1.41 远程操作中发生内部服务器错误，找不到名称为 {0} 的类。（ MOB 00402 ）

#### 原因

类名无效。

#### 操作

请与系统管理员联系。

---

### **21.1.42 远程操作中发生内部服务器错误，参数不匹配 - 类型 {0}，值 {1} ( MOB 00403 )**

#### **原因**

参数无效。

#### **操作**

请与系统管理员联系。

### **21.1.43 远程操作中发生内部服务器错误，不存在名称为 {0} 的方法。( MOB 00405 )**

#### **原因**

参数无效

#### **操作**

请与系统管理员联系。

### **21.1.44 获取信息对象数据失败，找不到 ID 为 {0} 的文档。( MOB 00801 )**

#### **原因**

获取信息对象数据失败。

#### **操作**

请与系统管理员联系。

---

### 21.1.45 未能找到并打开 ID 为 {0} 的文档。 ( MOB 00802 )

#### 原因

无法找到 ID 为 {0} 的文档。

#### 操作

请与系统管理员联系。

### 21.1.46 更改预订失败，找不到 ID 为 {0} 的文档。 ( MOB 00803 )

#### 原因

无法找到 ID 为 {0} 的文档。

#### 操作

请与系统管理员联系。

### 21.1.47 文档预订失败，找不到 ID 为 {0} 的文档。 ( MOB 00804 )

#### 原因

无法找到 ID 为 {0} 的文档。

#### 操作

请与系统管理员联系。

---

## 21.1.48 获取系统对象数据失败，找不到 ID 为 {0} 的对象。（ MOB 00805 ）

### 原因

无法找到 ID 为 {0} 的文档。

### 操作

请与系统管理员联系。

## 21.1.49 由于 URL {0} 中包含无效字符，所以无法执行所请求的操作。（ MOB 02090 ）

### 原因

URL 中存在无效字符。

### 操作

请与文档设计者联系。

## 21.1.50 无法实例化实现类 {0}，请与系统管理员联系。（ MOB 00901 ）

### 原因

无法实例化实现类 {0}。

### 操作

请与系统管理员联系。

---

### **21.1.51 无效身份验证方案 {0}，请与系统管理员联系。（ MOB 00902 ）**

#### **原因**

无效的身份验证方案。

#### **操作**

请与系统管理员联系。

### **21.1.52 当前已禁用用户帐户（ {0} ）。（ MOB 00903 ）**

#### **原因**

用户帐户已禁用。

#### **操作**

请与系统管理员联系。

### **21.1.53 请求中缺少用户名或密码。（ MOB 00910 ）**

#### **原因**

登录时未输入用户名和密码。

#### **操作**

输入用户名和密码并尝试重新登录。

---

## 21.1.54 识别 CMS 地址失败。 ( MOB 00912 )

### 原因

未输入 CMS 值或者未配置默认连接。

### 操作

输入 CMS 地址，或者将连接配置为默认。

## 21.1.55 识别身份验证类型失败。 ( MOB 00913 )

### 原因

未选择身份验证类型或者未配置默认连接。

### 操作

进行请求时输入身份验证类型，或者将连接配置为默认。

## 21.1.56 识别身份验证 Cookie 失败。 ( MOB 00914 )

### 原因

未选择 Cookie 名称或者未配置默认连接。

### 操作

进行请求时输入 Cookie 名称，或者将连接配置为默认。

---

## 21.1.57 从请求中获取 {0} Cookie 失败。 ( MOB 00915 )

### 原因

Cookie 无效。

### 操作

确保请求发出的 Cookie 有效。

## 21.1.58 从请求中获取 SAP 权证失败。 ( MOB 00916 )

### 原因

请求中存在无效 SAP 权证。

### 操作

确保请求发出的 SAP 权证有效。

## 21.1.59 未能找到 SAP 系统。 ( MOB 00917 )

### 原因

配置的 SAP 系统无效。

### 操作

确保配置有效的 SAP 系统。

---

## 21.1.60 从请求中获取登录标记失败。 ( MOB 00918 )

### 原因

请求中缺少 BusinessObjects Enterprise 登录标记。

### 操作

请确保与请求一同发送登录标记。

## 21.1.61 配置了无效的用户参数名称。 ( MOB 00919 )

### 原因

输入的用户名无效。

### 操作

确保配置了有效的用户参数名称。

## 21.1.62 请求中缺少作为头的用户。 ( MOB 00920 )

### 原因

请求中缺少作为头的用户。

### 操作

请确保在请求中发送作为头的用户。



---

### **21.1.63 查询中缺少用户参数。 ( MOB 00921 )**

#### **原因**

查询中缺少用户参数。

#### **操作**

请确保在请求中发送作为头的用户。

### **21.1.64 会话中缺少用户特性。 ( MOB 00922 )**

#### **原因**

缺少会话中的用户特性。

#### **操作**

请确保在 Web 会话中添加用户特性。

### **21.1.65 请求中缺少用户 X509 证书。 ( MOB 00924 )**

#### **原因**

发出的请求中缺少用户 X509 证书。

#### **操作**

向请求添加有效的 X509 证书。

---

## 21.1.66 加载定制实现类 {0} 失败。 ( MOB 00925 )

### 原因

无法加载定制实现类。

### 操作

请与系统管理员联系。

## 21.1.67 在类 {0} 中查找和调用“getUser”方法失败。 ( MOB 00926 )

### 原因

无法找到并调用“getUser”方法类。

### 操作

请与系统管理员联系。

## 21.1.68 登录错误：密码无效。 ( MOB 00927 )

### 原因

密码无效。

### 操作

请输入有效的密码并尝试重新登录。

---

## 21.2 Mobile 客户端错误消息

### 21.2.1 找不到所请求的文件夹。( MOB 10004 )

#### 原因

服务器上可能已删除了请求的文件夹。

#### 操作

检查资源库中是否有请求的文件夹。

### 21.2.2 无法执行所请求的操作。( MOB 10005 )

#### 原因

无法执行请求的操作，因为服务器发来的数据无效。

#### 操作

与您的管理员联系。

### 21.2.3 无法打开本地文档。( MOB 10006 )

#### 原因

无法执行请求的操作，因为服务器发来的数据无效。

#### 操作

与您的管理员联系。

---

## 21.2.4 您突然取消了正在运行的操作。( MOB 10007 )

### 原因

用户已取消了操作。

### 操作

无需执行任何操作。

## 21.2.5 登录凭据无效。请尝试用正确的凭据登录。( MOB 10008 )

### 原因

登录凭据无效。

### 操作

尝试使用有效凭据登录。

## 21.2.6 登录时出错。( MOB 10009 )

### 原因

由于网络不可用而出错。

### 操作

再次尝试登录。

---

## 21.2.7 找不到报表。( MOB 10010 )

### 原因

资源库中未找到请求的报表。

### 操作

检查资源库中是否有请求的报表。

## 21.2.8 更新数据连接失败。( MOB 10011 )

### 原因

更新数据连接失败。

### 操作

退出应用程序，然后再次尝试登录。

## 21.2.9 设备上找不到电子邮件帐户。( MOB 10012 )

### 原因

设备上未找到电子邮件帐户。

### 操作

在设备上设置电子邮件帐户。

---

## **21.2.10** 设备平台不支持所请求的操作。( MOB 10013 )

### 原因

设备平台不支持请求的操作 ( 邮件/致电/URL )。

### 操作

检查设备平台是否支持请求的操作。

## **21.2.11** 无法拨出电话。( MOB 10030 )

### 原因

设备平台不支持调用操作。

### 操作

检查设备平台是否支持请求的操作。

## **21.2.12** 由于内部错误，所以无法刷新报表。( MOB 10031 )

### 原因

由于内部错误，无法刷新该报表。

### 操作

与您的管理员联系。

---

### **21.2.13** 由于内部错误，因此未能退出应用程序。( MOB 10032 )

#### **原因**

取消同步过程时发生内部错误。

#### **操作**

退出应用程序并重试。

### **21.2.14** 在文件夹中查找 {0} 文档失败。( MOB 10033 )

#### **原因**

文件夹中未找到请求的文档。

#### **操作**

与您的管理员联系。

### **21.2.15** 在所请求的文件夹中查找某个文件夹失败。( MOB 10034 )

#### **原因**

在所请求的文件夹中查找文件夹失败。

#### **操作**

请与管理员联系。

---

## **21.2.16** 未能执行所请求的操作。( MOB 10035 )

### 原因

未初始化通信服务。

### 操作

与您的管理员联系。

## **21.2.17** 您无权将文档作为电子邮件发送。( MOB 10037 )

### 原因

用户无权将文档作为电子邮件发送。

### 操作

请与管理员联系。

## **21.2.18** 发生内部错误。无法发送通知。( MOB 10039 )

### 原因

警报类型必须为警告、错误或信息。不支持任何其他类型。

### 操作

与您的管理员联系。



---

## 21.2.19 您无权登录 SAP BusinessObjects Mobile 应用程序。( MOB 10040 )

### 原因

用户无权登录到 SAP BusinessObjects Mobile 应用程序。

### 操作

请与管理员联系。

## 21.2.20 客户端不支持屏幕：`{0}` ( MOB 10042 )

### 原因

用户正在尝试从客户端应用程序获取不受支持的屏幕。

### 操作

检查客户端中是否支持要创建的屏幕。

## 21.2.21 不支持所请求的导航方向。( MOB 10043 )

### 原因

Mobile 应用程序仅支持 up/down/left/right 目录。

### 操作

与您的管理员联系。

## 21.2.22 无法获取文档实例信息。( MOB 10044 )

### 原因

无法获取文档实例信息。

### 操作

与您的管理员联系。

## 21.2.23 远程调用 {0} 类时发生内部错误。( MOB 10045 )

### 原因

创建类的实例失败。

### 操作

与您的管理员联系。

## 21.2.24 打开报表时发生内部错误。( MOB 10046 )

### 原因

分析报表失败。DOM 的 Hash 表中未找到对象引用。

### 操作

与您的管理员联系。

---

## 21.2.25 打开报表时出错。( MOB 10047 )

### 原因

服务器发来的图形数据无效。对象图形中检测到循环。

### 操作

与您的管理员联系。

## 21.2.26 无法打开文件夹。( MOB 10048 )

### 原因

无法从 Enterprise 资源库获取文档实例列表信息。

### 操作

与您的管理员联系。

## 21.2.27 文档中嵌入的操作 URL 不是预期格式。( MOB 10050 )

### 原因

文档中嵌入的操作 URL 的格式不是预期格式。

### 操作

请与文档设计者联系。

---

## 21.2.28 未能执行所请求的操作。( MOB 10071 )

### 原因

执行请求的操作失败，因为正在执行文档同步。

### 操作

在同步完成之后执行此操作。

## 21.2.29 非法操作 ( MOB 10081 )

### 原因

未初始化通信服务。

### 操作

与您的管理员联系。

## 21.2.30 从服务器读取数据时发生内部错误。( MOB 10090 )

### 原因

读取服务器中的数据时发生内部错误。

### 操作

与您的管理员联系。

### **21.2.31** 由于网络错误，因此无法恢复本地存储。( MOB 10100 )

#### **原因**

由于网络错误，无法执行数据完全恢复。

#### **操作**

检查是否可连接到 Mobile 服务器。

### **21.2.32** 服务器上找不到所请求的报表页面。( MOB 10110 )

#### **原因**

服务器上无法找到请求的报表页，因为该页可能已被删除。

#### **操作**

检查资源库以查看是否存在请求的页面。

### **21.2.33** 发生内部错误。启动应用程序失败。( MOB 10120 )

#### **原因**

未找到服务绑定程序信息。无法启动 J2MIServiceBinderImpl 类。

#### **操作**

与您的管理员联系。

---

## 21.2.34 管理屏幕上的 UI 控件时出错。( MOB 10130 )

### 原因

添加或替换不受支持的控件时出错。

### 操作

检查平台是否支持要添加或替换的控件。

## 21.2.35 无效凭据 ( MOB 10140 )

### 原因

凭据无效。

### 操作

检查用户名和密码对于指定身份验证是否有效。

## 21.2.36 发生内部错误。( MOB 10150 )

### 原因

获取的数据格式无效。

### 操作

与您的管理员联系。

---

## 21.2.37 同步数据时出错。( MOB 10160 )

### 原因

同步数据时出错。

### 操作

与您的管理员联系。

## 21.2.38 登录失败。请尝试重新登录。( MOB 10170 )

### 原因

由于网络不可用，无法连接该服务器。

### 操作

确保已连接到网络，然后再次尝试登录。

## 21.2.39 因为同步过程仍在进行，所以无法删除文档。( MOB 10180 )

### 原因

由于正在进行同步，无法删除该文档。

### 操作

同步完成之后，请尝试删除此文档。

---

## **21.2.40** 打开报表时发生内部错误。( MOB 10190 )

### 原因

无法将文档引用存储到 DOM 的 Hash 表中。

### 操作

与您的管理员联系。

## **21.2.41** 由于内部错误，所以未能发送短信。( MOB 10200 )

### 原因

由于内部错误，无法发送 SMS。

### 操作

与您的管理员联系。

## **21.2.42** 不支持所请求的操作。( MOB 10210 )

### 原因

请求的操作不受支持。

### 操作

请与文档设计者联系。



---

## 21.2.43 启动应用程序失败。( MOB 10220 )

### 原因

由于缺少 MIDlet 信息，启动应用程序失败。

### 操作

与您的管理员联系。

## 21.2.44 登录失败。无法连接到 Mobile 服务器。( MOB 10230 )

### 原因

登录失败。无法连接 Mobile 服务器。

### 操作

检查 Mobile 服务器是否正在运行，且用户是否正确配置了自己的 Mobile 服务器。

## 21.2.45 由于处于脱机模式，所以无法从服务器获取信息。( MOB 10300 )

### 原因

由于处于脱机模式，无法从服务器获取信息。

### 操作

登录到应用程序

---

## 21.2.46 无法连接到 Mobile 服务器。( MOB 10400 )

### 原因

由于网络问题，与 Mobile 服务器通信时出错。

### 操作

检查网络连接性。

## 21.2.47 管理屏幕上的 UI 控件时出错。( MOB 10500 )

### 原因

添加或替换不受支持的控件时出错。

### 操作

检查平台是否支持要添加或替换的控件。

## 21.2.48 未选择输入。已取消请求。( MOB 10600 )

### 原因

屏幕中未选择任何输入。

### 操作

选择所需输入。

---

## **21.2.49** 执行所请求操作时发生内部错误。( MOB 10700 )

### 原因

在移动设备上启动用户界面 ( 屏幕 ) 时出错。

### 操作

与您的管理员联系。

## **21.2.50** 会话已过期。请尝试重新登录。( MOB 10800 )

### 原因

会话已到期或网络不可用。

### 操作

再次尝试登录。

## **21.2.51** 不支持所请求的操作。( MOB 10900 )

### 原因

正在尝试查看不受支持的报表的组成部分。

### 操作

与您的管理员联系。

---

## 21.2.52 无法加载图像。确保图像可用。( MOB 10002 )

### 原因

在加载图像时出错。

### 操作

确保图像可用。

## 21.2.53 重新启动服务器失败。( MOB 20012 )

### 原因

重新启动服务器失败。

### 操作

检查 Mobile 服务器日志以查看有效的错误消息，并重新启动该服务器。

## 21.2.54 找不到 {0} 属性文件。( MOB 20011 )

### 原因

未找到属性文件。

### 操作

检查安装目录中是否有属性文件。如果不存在，请与支持团队联系。

## 22 多租户错误消息

本节提供多租户管理工具显示的常见错误的列表，这些错误记录在 .csv 日志文件中。

错误代码范围	类别
MTM 00001 - MTM 00024	属性配置文件错误
MTM 00101 - MTM 10104	读取数据时出错
MTM 01001 - MTM 01009	数据库配置错误
MTM 02000 - MTM 02002	用户组和权限错误
多租户管理工具	警告消息

### 22.1 MTM 00001 - MTM 00024 属性配置文件错误

#### 22.1.1 ( MTM 00001 ) 无效的应用程序配置文件。 错误： {0}

##### 原因

某些配置选项的规范存在错误。

##### 操作

参阅输出文件或日志文件，以查看不正确的选项并根据已安装的租户模板示例定义文件中的注释修复该错误。

#### 22.1.2 ( MTM 00002 ) 保留

##### 原因 ( 为 MTM 00002 保留 )

原因占位符文本。

##### 操作

操作占位符文本。

---

## 22.1.3 ( MTM 00003 ) 发生意外错误

### 原因

发生意外情况。

### 操作

有关更详细的错误消息的信息，请参阅日志文件。

## 22.1.4 ( MTM 00004 ) 保留

### 原因

原因占位符文本。

### 操作

操作占位符文本。

## 22.1.5 ( MTM 00005 ) 使用查询“{0}”在配置选项“{3}”指定的“{2}”中的根文件夹“{1}”下没有找到匹配的对象。

### 原因

根据指定的模板路径无法检索到模板对象。

### 操作

使用配置选项验证指定的模板路径是否正确。指定的根文件夹下可能没有任何模板可用。

## 22.1.6 ( MTM 00006 ) 使用查询 {0} 未能获取对象

### 原因

从 CMS 或对象管理器提取对象时出错。

### 操作

有关更详细的根本原因的信息，请查阅日志文件。检查查询语法、CMS 可用性和对象可访问性。

## 22.1.7 ( MTM 00007 ) 未能在根文件夹“{0}”下从“{1}”中获取由配置选项“{2}”指定的模板对象

### 原因

从 CMS 或对象管理器提取模板对象时出错。

### 操作

有关更详细的根本原因的信息，请查阅日志文件。检查查询语法、CMS 可用性和对象可访问性。

## 22.1.8 ( MTM 00008 ) 未能将模板对象映射至租户对象。

### 原因

将模板对象映射到租户对象时出错。此错误可能由对象管理器相关操作或 BIAR 文件操作期间的 IO 操作导致。

### 操作

有关实际原因的更多详细信息，请参阅日志。检查所使用的租户模板定义文件中的模板对象是否正确定义。另请检查用户是否拥有访问 IO 资源的足够访问权限。

## 22.1.9 (MTM 00009) 未能对先前导入的租户对象执行备份

### 原因

备份现有租户对象时出现异常。此错误可能由对象管理器相关操作或 BIAR 文件操作期间的 IO 操作导致。

### 操作

检查用户的主目录是否具有足够的磁盘空间，并检查 CMS 是否可访问。有关实际原因的更多详细信息，请查阅日志文件。

## 22.1.10 (MTM 00010) 未能恢复备份租户对象

### 原因

将租户对象还原到原始状态时出错。

### 操作

检查是否能够将备份租户对象的 BIAR 文件放在用户的主目录，并检查 CMS 是否可访问。有关更多详细信息，请查阅日志文件。

## 22.1.11 (MTM 00011) 未能刷新租户对象或更新共享对象

### 原因

刷新某些具有特定于租户的数据（例如数据库连接信息）的租户对象时出现异常。

### 操作

查阅日志文件以了解与各个对象类型相关的更详细根本原因。



## 22.1.12 ( MTM 00012 ) 未能加载类型为 {0} 的文档刷新插件

### 原因

加载文档刷新插件 jar 时出现异常。

### 操作

检查文档刷新插件 jar 是否存在以及是否可访问。刷新插件位于此目录下：\$安装目录\$\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\apps\multitenancyManager\jars\docRefreshPlugins

## 22.1.13 ( MTM 00013 ) 保留

### 原因

保留。

### 操作

保留。

## 22.1.14 ( MTM 00014 ) 未能准备要导入的租户

### 原因

准备租户的对象用于导入时出现异常。此错误通常特定于特定对象类型。

### 操作

查阅日志文件以了解与各个对象类型相关的更详细根本原因。

---

## 22.1.15 ( MTM 00015 ) 未能创建租户“{0}”的租户系统对象

### 原因

给定租户的租户系统对象已创建后，无法检索该对象。

### 操作

验证该租户系统对象是否成功提交，并验证 MTM 用户是否拥有该对象的查看权限。

## 22.1.16 ( MTM 00016 ) 未能提取租户“{0}”的租户系统对象

### 原因

无法检索给定租户的租户系统对象，原因可能是用户缺乏该对象的查看权限。

### 操作

验证该租户系统对象是否存在，并验证 MTM 用户是否拥有该对象的查看权限。

## 22.1.17 ( MTM 00017 ) 未能提取租户对象关系对象

### 原因

无法检索租户对象关系对象，原因可能是用户缺乏该对象的查看权限。

### 操作

验证该租户对象关系对象是否存在，并验证 MTM 用户是否拥有该对象的查看权限。

---

## 22.1.18 (MTM 00018) 定义文件中定义的 `templateToken` 属性值包含无效值 (可能过短)。

### 原因

租户定义文件中定义的 `templateToken` 属性值包含无效值 (可能过短)。

### 操作

提供较长的 `templateToken` 属性值，并确保该值不与任何现有非模板信息对象名称的一部分重叠。

## 22.1.19 (MTM 00019) 共享对象“{0}”不应使用未共享的模板对象“{1}”

### 原因

共享对象使用未共享的模板对象。原因很可能是指定的模板不正确，或者是模板对象的配置不正确。

### 操作

确保错误消息中的模板对象未被共享对象使用。

## 22.1.20 (MTM 00020) 共享 Universe 文件夹“{0}”无效

### 原因

配置文件中的 `sharedUniverseFolder` 设置为不存在的文件夹。

### 操作

验证 `sharedUniverseFolder` 是否设置为有效的文件夹 (如果 `optionUseSharedUniverses` 设置为 `true`)。

---

## 22.1.21 ( MTM 00021 ) 未能使用查询“{0}”提取多租户管理工具应用程序对象

### 原因

未能从 CMS 检索到 MTM 应用程序对象。

### 操作

此错误无法恢复。检查系统，以确保用户拥有多租户管理工具应用程序对象的查看权限。

## 22.1.22 ( MTM 00022 ) 未能将更改提交到多租户管理工具应用程序对象

### 原因

未能将已更新的 MTM 应用程序对象提交到 CMS。

### 操作

检查系统，以确保用户拥有多租户管理工具应用程序对象的编辑权限。

## 22.1.23 ( MTM 00023 ) 未能建立用于临时存储对象的对象管理数据库

### 原因

无法为对象的临时存储创建对象管理器数据库。

### 操作

检查 MTM 用户是否拥有建立对象管理器数据库的足够权限。有关实际原因的更多详细信息，请查阅日志文件。

## 22.1.24 ( MTM 00024 ) 未能创建文件路径“{0}”。

### 原因

未能创建指定文件路径，原因可能是受到目录访问限制。

### 操作

检查 MTM 用户是否拥有创建指定文件路径的足够权限。

## 22.2 MTM 00101 - MTM 00104

### 22.2.1 ( MTM 00101 ) 分析配置文件和命令行参数时出错。 检测到无效参数：“{0}”

### 原因

检测到配置选项的规范存在错误。

### 操作

查阅已安装的租户模板示例定义属性文件中的相应注释，以获取有关选项指定方法的更多详细信息。相应地在定义文件或命令行中更正选项。

### 22.2.2 ( MTM 00102 ) 读取配置文件“{0}”时出错

### 原因

尝试读取并分析租户模板定义文件时出错。此错误很可能由 IO 错误导致。

### 操作

检查命令行上的“configFile”选项所指定的租户模板定义文件是否存在，并检查用户是否能够访问该文件。

## 22.2.3 ( MTM 00103 ) 无法找到模板标记

### 原因

未正确指定模板标记配置选项“templateToken”。

### 操作

模板标记用于识别其他对象路径相关配置选项中指定的模板，如果没有模板标记，工具将无法了解要导入或设置的对象。确保已在租户模板定义文件或命令行中正确设置“templateToken”选项。

## 22.2.4 ( MTM 00104 ) 无法找到租户名称

### 原因

未正确指定租户名称配置选项“tenantName”。

### 操作

租户名称是一个唯一名称，用于标识某个特定租户。此名称同时也是替换模板对象路径中的模板标记占位符的字符串。确保已在租户模板定义文件或命令行中正确设置“tenantName”选项。

## 22.3 MTM 01001 - MTM 01009 数据库配置错误

### 22.3.1 ( MTM 01001 ) 缺少模板数据库配置 {0} 或租户数据库配置 {1}

### 原因

模板到租户数据库映射配置不正确。

### 操作

检查配置，以查看是否存在不正确的模板到租户数据库信息。

## 22.3.2 ( MTM 01002 ) 无效的模板数据库配置，分析 {0} 时出错

### 原因

报表对象引用的模板对象不具有匹配的租户对象。

### 操作

检查导入过程中是否遗漏了匹配的租户对象（例如连接或 Universe 对象）。

## 22.3.3 ( MTM 01003 ) 无效的租户数据库配置，分析 {0} 时出错

### 原因

租户数据库配置格式不正确。

### 操作

检查租户模板定义文件所描述的租户数据库格式。

## 22.3.4 ( MTM 01004 ) 无效的数据库服务器类型 {0}

### 原因

指定的数据库服务器类型不受支持。

### 操作

确保数据库服务器类型受支持。有关支持的类型的文档，请参阅我们的文档。

---

## 22.3.5 ( MTM 01005 ) 保留

### 原因

保留。

### 操作

保留。

## 22.3.6 ( MTM 01006 ) {0} 和 {1} 的表前缀不匹配，其中一个不存在或前缀数不匹配

### 原因

模板表的前缀数与租户表的前缀数不匹配。

### 操作

检查表前缀配置以修复该问题。

## 22.3.7 ( MTM 01007 ) 数据库配置无效，有关详细信息，请参阅先前的条目

### 原因

较早前报告了数据库配置错误。

### 操作

查阅输出文件或日志文件以了解有关较早前的配置错误的更多信息。



## 22.3.8 ( MTM 01008 ) 刷新 CR 文档时出现异常

### 原因

刷新 CR 文档时出现异常。

### 操作

有关更详细的根本原因的信息，请查阅日志文件。

## 22.3.9 ( MTM 01009 ) 选项 {1} 指定的模板连接 {0} 与导入的租户连接不相符

### 原因

指定的模板连接未导入相应的租户连接。此错误可能由以下问题导致：指定的模板连接不正确、导入过程中遗漏了某个连接对象或连接导入选项配置不正确。

### 操作

检查错误消息中指定选项的模板连接配置，以确保模板连接 CUID 正确。另请检查 `optionIncludeConnections` 导入选项是否设置为 `true`，以及指定的模板连接对象是否正确包含于 `templateConnectionFolder` 选项的规范中。

## 22.4 MTM 02000 - MTM 02002 用户组和权限

### 22.4.1 ( MTM 02000 ) 用户“<用户名>”对租户“<租户名>”没有足够的权限

#### 原因

缺少 SAP Crystal Reports 2011“指向数据”连接的租户映射模板，或者其配置不正确。

## 操作

打开配置文件 ( `tenant_template_def.properties` ) , 确保 `crystalreport.template<n>` 选项具有相应的 `crystalreport.tenantdb<n>` 选项。

检查跟踪日志文件 ( `multitenancymanager_trace.00000<n>.glf` ) , 执行进一步分析。

## 22.4.2 ( MTM 02001 ) 数据库配置无效, 有关更多详细信息, 请参阅先前的错误日志

### 原因

检测到与 CCIS 日期连接相关的数据库配置选项的规范存在错误。

## 操作

打开配置文件 ( `tenant_template_def.properties` ) , 确保 `crystalreport.template<n>` 选项具有相应的 `crystalreport.tenantdb<n>` 选项。

检查跟踪日志文件 ( `multitenancymanager_trace.00000<n>.glf` ) , 执行进一步分析。

## 22.4.3 ( MTM 02002 ) 仅允许主体加入属于同一租户的用户组。 相关主体不在同一租户内: {类型 1} '{名称 1}' ( id={id1} , tenant={租户 1 名称 ( 租户 1 id ) } ) 和 {类型 2} '{名称 2}' ( id={id2} , tenant={租户 2 名称 ( 租户 2 id ) } )

### 原因

正在尝试将主体添加到属于另一个租户的用户组。

## 操作

在 CMC 中, 检查用户和组

## 示例

```
Principals are only allowed to join user groups belonging to the same tenant.  
Related principals are not in the same tenant: usergroup 'Administrators'  
(id=33, tenant=shared(0)) and user 'George'(id=1234, tenant=TenantA(4567)).
```

## 22.5 MTM 工具警告消息

### 22.5.1 (MTM 工具 1) 检索类型为“类别”的对象，但未指定模板路径 `templateCategoryFolder`

#### 原因

MTM 属性配置文件 `optionIncludeCategories` 设置为 `true`，并且没有为 `templateCategoryFolder` 提供有效的路径。

#### 操作

将 `optionIncludeCategories` 设置为 `false`，或者为 `templateCategoryFolder` 指定有效的路径。

### 22.5.2 (MTM 工具 2) 类型 `CCIS.DataConnection` 或 `CommonConnection` 不存在匹配的共享对象

#### 原因

指定了 MTM 属性配置文件 `optionUseSharedConnections`，但未指定 `sharedConnectionFolder`，或者规范指向无效的连接对象。

#### 操作

将 `optionUseSharedConnections` 设置为 `false`，或者为 `sharedConnectionFolder` 指定有效的路径

---

### 22.5.3 (MTM 工具 3) 在验证插件 CrystalReport 的插件特定配置时出现错误/警告。

#### 原因

一个或多个特定于 CR 的配置 (租户定义文件中以“crystalreport.”开头的配置) 无效。

#### 操作

系统应当会记录或显示无效选项的错误。根据租户定义文件中与这些选项关联的注释纠正该错误。

## 23 Query as a Web Service (QWS) 错误消息

Query as a Web Service 错误消息包括 QWS 类别中的以下范围。

范围	类别
00001-00011	QWS
02718-02719	QWS

### 23.1 无法找到帮助文件：\n{0} ( QWS 00001 )

#### 原因

帮助文件未安装在预期的位置。

#### 操作

重新安装 QaaWS 产品。

### 23.2 服务器名称和证书名称不匹配 ( QWS 00002 )

#### 原因

错误与服务器上的 HTTPS 设置和证书有效性有关。

#### 操作

检查服务器名称和证书有效性。

## 23.3 HTTPS 证书颁发者不受信任 ( QWS 00003 )

### 原因

错误与服务器上的 HTTPS 设置和证书有效性有关。

### 操作

检查服务器名称和 HTTPS 证书有效性。

## 23.4 提供的 Web 服务 URL 尚未更新。请与管理员联系或参见 Query as a Web Service 文档。 ( QWS 00004 )

### 原因

尚未在服务器上安装 QaaWS Web 服务。

### 操作

检查是否在服务器上安装了 QaaWS Web 服务。

## 23.5 XML 内容的无效查询规范 ( QWS 00005 )

### 原因

无法加载 CMS 中保存的查询，因为使用者程序集可能已损坏或不兼容。

### 操作

检查 Web 服务 DSWS 文件或 \*.dll 文件是否已损坏或包含无效版本。如果这些文件已损坏，则必须重新安装。

---

## 23.6 结果对象中无法识别的数据类型：{0} ( QWS 00006 )

### 原因

Query as a Web Service 仅支持时间、字符串或数字数据类型。

### 操作

检查数据源，以确保数据类型符合上面的支持列表。

## 23.7 您必须登录到服务器 ( QWS 00007 )

### 原因

用户正在尝试调用 Web 服务，但尚未进行登录。

### 操作

用户必须先登录到承载作为 Web 服务的查询的服务器。

## 23.8 报表引擎 Web 服务的代理不可用。对此 Web 服务尝试进行的调用未成功。( QWS 00008 )

### 原因

用户正在尝试调用作为 Web 服务的查询，但尚未连接该服务器。

### 操作

确保已连接到网络上，稍等片刻，然后重试。

## 23.9 提示选择过程中的问题 ( QWS 00009 )

### 原因

调用作为 Web 服务的查询失败。在出现提示检索值列表 ( LOV ) 时，可能会出现这种错误。可能的原因是：

- 服务器已关闭。
- 服务器已超时。
- 连接出现问题。

### 操作

确保服务器处于活动状态，超时参数足够大并且服务器正在响应。

## 23.10 上下文选择过程中的问题 ( QWS 00010 )

### 原因

调用作为 Web 服务的查询失败，从 Universe 中检索查询上下文时，很可能会出现这种错误。可能的原因是：

- 服务器已关闭。
- 服务器已超时。
- 连接出现问题。

### 操作

确保服务器处于活动状态，超时参数足够大并且服务器正在响应。

## 23.11 无法加载数据源的列表 ( QWS 00011 )

### 原因

Query as a Web Service 无法访问数据源列表。



---

## 操作

尝试关闭应用程序并重新启动。

## 23.12 未授权您设计或编辑查询。 \r\n 请与管理员联系。( QWS 02718 )

## 原因

尝试登录的用户，没有访问 Query as a Web Service 的权限。

## 操作

请求管理员在 CMC 中提供相应的权限。

## 24 Explorer (PS) 错误消息

Explorer 的错误消息分组为以下数字类别：

错误消息号范围	说明
PS 10000 - PS 15010	定义类别只是为了进行组织。Explorer 的错误消息在类别中不按主题分组。
PS 20000 - PS 20015	
PS 30000 - PS 30020	
PS 40000 - PS 40010	
PS 50000 - PS 50310	
PS 60000 - PS 60310	

### 24.1 PS 10001 - PS 15010

#### 24.1.1 系统无法使您登录。( PS 10001 )

##### 原因

系统不允许您登录。

##### 操作

请确保登录信息正确无误。

#### 24.1.2 由于登录标记无效，您无法登录到系统中。( PS 10002 )

##### 原因

系统不允许您使用已传递的标记登录。

## 操作

请确保登录信息正确无误。

### **24.1.3** 由于缺少登录凭据，您无法登录到系统中。( PS 10003 )

## 原因

由于缺少某些登录信息，系统不允许您登录。

## 操作

请确保登录信息正确无误。

### **24.1.4** Explorer Web 应用程序无法从收到的 Web 客户端请求中获取 Explorer 服务。( PS 10004 )

## 原因

Polestar 的 Web 应用程序无法从收到的 Web 客户端请求获取 Polestar 服务。

## 操作

请检查 Explorer 服务器的版本是否与 Explorer 的 Web 应用程序版本同步。或者，如果要手动构建请求，请确保请求符合定义的格式。

### **24.1.5** 您的用户配置文件不允许执行该请求。( PS 10005 )

## 原因

用户配置文件不允许执行该请求。

---

## 操作

请确保有足够权限执行该操作。

### 24.1.6 Explorer 无法获取服务。( PS 10006 )

## 原因

Explorer 无法获取服务。

## 操作

有关更多信息，请参阅详细的错误信息。

### 24.1.7 Explorer 无法初始化服务定位器。( PS 10007 )

## 原因

Explorer 无法初始化服务定位器。

## 操作

有关更多信息，请参阅详细的错误信息。

### 24.1.8 Explorer 无法获取其配置。( PS 10008 )

## 原因

Explorer 无法获取其配置。

## 操作

有关更多信息，请参阅详细的错误信息。

---

## 24.1.9 登录时出错。(PS 15002)

原因

操作

请查看异常的详细信息以获取更多信息。

## 24.1.10 SSO 配置文件中缺少字符串属性“{0}”。(PS 15003)

原因

SSO 配置文件中缺少字符串属性。

操作

修改 SSO 配置文件。

## 24.1.11 SSO 配置文件中缺少布尔值属性“{0}”。(PS 15004)

原因

SSO 配置文件中缺少布尔属性。

操作

修改 SSO 配置文件。

## 24.1.12 SSO 配置文件中缺少列表属性“{0}”。(PS 15005)

原因

SSO 配置文件中缺少列表属性。

---

## 操作

修改 SSO 配置文件。

### **24.1.13** 无法找到任何用于登录的凭据。(PS 15006)

## 原因

未找到自动登录所需的信息。

## 操作

与您的管理员联系。

## **24.2 PS 20000 - PS 20015**

### **24.2.1** 未找到数据源文件。( PS 20001 )

## 原因

未找到数据源文件。

## 操作

请确保与该信息空间链接的数据源文件存在。

### **24.2.2** 读取 Universe 时出错。( PS 20002 )

## 原因

读取 Universe 时出错。

---

## 操作

请查看异常的详细信息以获取更多信息。

### 24.2.3 从 CMS ( 中央管理服务器 ) 获取 Universe 时出错。 ( PS 20003 )

## 原因

从 CMS 获取 Universe 时出错。

## 操作

请查看异常的详细信息以获取更多信息。

### 24.2.4 未找到信息空间。 ( PS 20004 )

## 原因

未找到该信息空间。

## 操作

请检查是否存在信息空间，用户是否有足够权限访问该信息空间。也可能刚被另一位用户删除。

### 24.2.5 无法读取信息空间属性。 ( PS 20005 )

## 原因

无法读取信息空间属性。

## 操作

请检查是否存在信息空间，用户是否有足够权限访问该信息空间。也可能刚被另一位用户删除。

---

## 24.2.6 无法获取信息空间并在“主页”选项卡中显示这些空间。( PS 20006 )

### 原因

无法获取信息空间导航索引列表。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 24.2.7 无法开始建立索引。( PS 20007 )

### 原因

无法启动索引建立。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 24.2.8 无法获取对所请求资源的锁定。( PS 20008 )

### 原因

无法实现对请求的资源的锁定。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。



---

## 24.2.9 无法释放对所请求资源的锁定。( PS 20009 )

### 原因

无法释放对请求的资源的锁定。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 24.2.10 注销期间出现服务器错误。( PS 20010 )

### 原因

注销时发生服务器错误。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 24.2.11 在计划索引建立时服务器出错。( PS 20011 )

### 原因

尝试制订索引建立任务计划时发生服务器错误。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

---

## 24.2.12 获取用户配置文件时服务器出错。( PS 20012 )

### 原因

尝试计算用户配置文件时发生服务器错误。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 24.2.13 取消索引建立任务时服务器出错。( PS 20013 )

### 原因

尝试取消索引建立任务时发生服务器错误。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 24.2.14 对此信息空间的访问受限。( PS 20014 )

### 原因

选定信息空间标记为隐藏，从而无法发掘该信息空间。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

---

## 24.3 PS 30000 - PS 30020

### 24.3.1 信息空间名称不能为空。( PS 30001 )

#### 原因

信息空间名称不能为空。

#### 操作

请确保信息空间名称非空。

### 24.3.2 已存在具有相同名称的信息空间。( PS 30002 )

#### 原因

已存在同名的信息空间。

#### 操作

请确保信息空间与其他现有信息空间不同名。

### 24.3.3 无法访问资源库。( PS 30003 )

#### 原因

无法访问此资源库。

#### 操作

请确保 CMS 正在运行。

---

## 24.3.4 无法在没有维或度量的情况下创建信息空间。( PS 30004 )

### 原因

无法创建不含维或度量的信息空间。

### 操作

请确保至少已经为信息空间对象添加了一个维和一个度量。

## 24.3.5 为信息空间计划确认密码失败。( PS 30005 )

### 原因

配置信息空间计划的密码失败。

### 操作

请确保计划凭据信息对于该信息空间正确无误。

## 24.3.6 测试对象时，查询返回多个记录集。( PS 30006 )

### 原因

查询返回了多个流。

### 操作

请检查并修改已添加到该信息空间定义中的 Universe 对象。

---

## 24.3.7 在测试对象时，查询生成了一个 Web Intelligence 报表引擎异常。( PS 30007 )

### 原因

查询生成了 WebI 报表引擎异常。

### 操作

请检查并修改已添加到该信息空间定义中的 Universe 对象。

## 24.3.8 检索公共和收藏夹 CMS ( 中央管理服务器 ) 文件夹时出现问题。( PS 30008 )

### 原因

获取 CMS 公共文件夹和收藏夹文件夹时出现问题。

### 操作

请查看异常的详细信息。

## 24.3.9 获取信息空间列表时出现问题。( PS 30009 )

### 原因

获取信息空间列表时出现问题。

### 操作

请查看异常的详细信息。

---

### 24.3.10 获取信息空间计划详细信息时出现问题。( PS 30010 )

#### 原因

获取信息空间计划信息时出现问题。

#### 操作

请查看异常的详细信息。

### 24.3.11 没有足够权限在指定的文件夹下保存信息空间。( PS 30011 )

#### 原因

您没有足够权限在指定的文件夹下保存信息空间。

#### 操作

请选择另一个文件夹。

### 24.3.12 无法使用以下对象，不支持提示。( PS 30012 )

#### 原因

不能使用以下对象，因为不支持提示。

#### 操作

请检查并修改已添加到该信息空间定义中的 Universe 对象。

---

### **24.3.13** 必须先选择上下文，然后才能继续。( PS 30013 )

#### 原因

必须先选择上下文，再继续。

#### 操作

请通过单击浏览上下文按钮查看并选择上下文。

### **24.3.14** 没有足够权限在指定的文件夹下删除信息空间。( PS 30015 )

#### 原因

用户没有足够的权限删除指定文件夹中的信息空间。

#### 操作

请与管理员联系。

### **24.3.15** 没有足够权限删除此信息空间。( PS 30016 )

#### 原因

用户没有足够的权限删除此信息空间。

#### 操作

请与管理员联系。

---

## 24.3.16 无法使用此电子表格。( PS 30017 )

### 原因

工作簿电子表格中不包含数据，或数据不位于第一行中。

### 操作

检查工作页并确保第一行上的单元格已经填充。

## 24.3.17 无法使用此电子表格，原因是它不包含任何维。( PS 30019 )

### 原因

不能使用此 Excel，因为其中不包含带用于创建构面的维的工作页。

### 操作

检查各工作页，并确保其中包含维，或者配置信息空间，以便其中至少包含一个标签。

## 24.4 PS 40000 - PS 40010

### 24.4.1 搜索失败。( PS 40001 )

### 原因

搜索失败。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。



---

## 24.4.2 无法加载最新版本的搜索索引。( PS 40002 )

### 原因

无法加载最新版本的搜索索引。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 24.4.3 无法执行搜索，匹配的结果太多。( PS 40003 )

### 原因

无法执行搜索。匹配的结果太多。

### 操作

请改进搜索条件。

## 24.4.4 数据提供者执行搜索查询失败，因为通配词匹配的词对一个信息空间而言过多。( PS 40004 )

### 原因

数据提供者执行搜索查询失败，因为通配词匹配的词对一个信息空间而言过多。

### 操作

简化搜索，或者请求管理员设置数据提供者参数 max\_wildcard\_matches。

---

## 24.5 PS 50000 - PS 50310

### 24.5.1 无法获取更多值。( PS 50001 )

#### 原因

无法获取更多值。

#### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

### 24.5.2 无法生成统计图。( PS 50002 )

#### 原因

无法生成该统计图。

#### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

### 24.5.3 无法获取度量列表。( PS 50003 )

#### 原因

无法获取度量列表。

#### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

---

## 24.5.4 无法在“发掘”选项卡中检索构面。( PS 50004 )

### 原因

无法获取导航树。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 24.5.5 无法获取数据表值。( PS 50005 )

### 原因

无法获取数据表值。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 24.5.6 无法开始发掘信息空间。( PS 50006 )

### 原因

无法开始浏览该信息空间。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

---

## 24.5.7 无法加载最新版本的信息空间导航索引。( PS 50007 )

### 原因

无法加载最新版本的信息空间导航索引。

### 操作

最近的索引建立作业可能已失败，需要复查信息空间定义，以便创建新索引版本。

## 24.5.8 无法停止发掘信息空间。( PS 50008 )

### 原因

无法结束对该信息空间的发掘。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 24.5.9 无法执行搜索，匹配的结果太多。( PS 50009 )

### 原因

无法执行搜索。匹配的结果太多。

### 操作

请改进搜索条件。

---

## 24.5.10 无法执行搜索，匹配的结果太多。( PS 50010 )

### 原因

无法执行搜索。匹配的结果太多。

### 操作

请改进搜索条件。

## 24.5.11 Unable to start exploring that Information Space since it does not contain any data. ( 无法开始浏览该信息空间，因为它不包含任何数据。 ) ( PS 50011 )

### 原因

无法开始浏览该信息空间。无数据。

### 操作

与您的管理员联系。

## 24.5.12 尝试执行导出请求时出现服务器错误。( PS 50100 )

### 原因

尝试执行导出请求时发生服务器错误。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

---

## 24.5.13 尝试检索导出结果时出现服务器错误。( PS 50101 )

### 原因

尝试检索导出结果时发生服务器错误。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 24.5.14 尝试取消导出任务时出现服务器错误：请求中未提供任务标识符。( PS 50102 )

### 原因

尝试取消导出任务时发生服务器错误：请求中未提供任务标识符。

### 操作

请确保 Explorer 服务器的版本与 Explorer 的 Web 应用程序版本同步。或者，如果要手动构建请求，请确保请求具有正确的语法。

## 24.5.15 服务器无法识别此导出格式。( PS 50103 )

### 原因

服务器无法识别导出格式。

### 操作

请确保 Explorer 服务器的版本与 Explorer 的 Web 应用程序版本同步。或者，如果要手动构建请求，请确保支持指定的导出格式。

---

## 24.5.16 服务器无法识别导出请求中的目标。( PS 50104 )

### 原因

服务器无法识别导出请求中的目标。

### 操作

请确保 Explorer 服务器的版本与 Explorer 的 Web 应用程序版本同步。或者，如果要手动构建请求，请确保支持指定的导出格式。

## 24.5.17 指定的导出格式和目标不兼容。( PS 50105 )

### 原因

指定的导出格式和目标不兼容。

### 操作

请确保 Explorer 服务器的版本与 Explorer 的 Web 应用程序版本同步。或者，如果要手动构建请求，请确保支持指定的导出格式。

## 24.5.18 与数据提供者交互时出现服务器错误。( PS 50106 )

### 原因

与数据提供者交互时发生服务器错误。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

---

## 24.5.19 导出引擎收到的某些数据无效或不受支持，或者请求未遵循预期的语法。( PS 50107 )

### 原因

导出引擎收到的部分数据非法或不受支持，或请求未符合预期语法。

### 操作

请确保 Explorer 服务器的版本与 Explorer 的 Web 应用程序版本同步。或者，如果要手动构建请求，请确保支持指定的导出格式，同时为导出指定的目标类型和所选配置也受支持，并且该请求符合预期语法。

## 24.5.20 与数据提供者交互时出现服务器错误。( PS 50108 )

### 原因

与数据提供者交互时发生服务器错误。当前发掘状态不受支持。

### 操作

可以使用另一个选择路径尝试。有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 24.5.21 对于此导出，当前数据集太大。( PS 50109 )

### 原因

当前数据集太大，无法导出。

### 操作

请尝试通过添加或修改某些选择来缩小数据集。



---

## 24.5.22 处理提示输入时发生服务器错误。( PS 50200 )

### 原因

处理提示输入时发生服务器错误。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 24.5.23 分析提示时出现服务器错误。( PS 50201 )

### 原因

分析提示时发生服务器错误。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 24.5.24 提交提示输入时出现服务器错误。( PS 50202 )

### 原因

提交提示输入时发生服务器错误。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

---

## 24.5.25 缺少某些提示输入。( PS 50203 )

### 原因

缺少某些提示输入。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 24.5.26 提示输入无效。( PS 50204 )

### 原因

提示输入无效。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 24.5.27 保存提示输入时出现服务器错误。( PS 50205 )

### 原因

保存提示输入时发生服务器错误。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

---

## 24.5.28 选定的对象不兼容。( PS 50206 )

### 原因

选定的对象不兼容。

### 操作

有关更多信息，请参阅错误详细信息。

## 24.5.29 加载信息空间失败。( PS 50300 )

### 原因

加载信息空间失败。

### 操作

请管理员检查信息空间的可用性或可访问性。

## 24.5.30 加载信息空间索引失败。( PS 50301 )

### 原因

加载信息空间索引失败。

### 操作

请管理员检查信息空间索引的可用性。

---

### 24.5.31 初始化数据提供者会话失败。( PS 50302 )

#### 原因

初始化数据提供者会话失败。

#### 操作

请管理员检查信息空间的数据提供者的可用性和/或配置。

### 24.5.32 信息空间基于不存在的数据源。( PS 50303 )

#### 原因

信息空间基于的一个数据源不再存在。

#### 操作

请管理员检查信息空间的定义，并确保相应索引可用。

### 24.5.33 信息空间不包含任何构面。( PS 50304 )

#### 原因

信息空间不包含任何构面。

#### 操作

请管理员检查信息空间的定义，并确保相应索引可用。

---

## 24.5.34 信息空间不包含任何数据。( PS 50305 )

### 原因

信息空间不包含任何数据。

### 操作

请管理员检查信息空间的定义，并确保相应索引可用。

## 24.5.35 应用对象级别安全性失败。( PS 50306 )

### 原因

应用对象级别安全性失败。

### 操作

请管理员检查信息空间的定义，并确保相应索引可用。

## 24.5.36 应用个性化设置失败。( PS 50307 )

### 原因

应用个性化设置失败。

### 操作

请管理员检查信息空间的定义，并确保相应索引可用。

---

## **24.5.37** 对基础数据访问层的请求失败。( PS 50308 )

### 原因

对基础数据访问层的请求失败。

### 操作

请管理员检查信息空间的定义，并确保相应索引可用。

## **24.6 PS 60000 - PS 60310**

### **24.6.1** 此端点不支持所调用的方法。( PS 60001 )

#### 原因

调用的方法对于该端点不受支持。

#### 操作

确保使用相应方法调用正确端点。

### **24.6.2** 所调用的方法需要标记。( PS 60002 )

#### 原因

调用的方法在头或 cookie 中需要传递标记。

#### 操作

确保在头或 cookie 中传递标记。

---

### 24.6.3 Web 应用程序分析响应时遇到错误。( PS 60003 )

#### 原因

分析来自后台的响应时，Web 应用程序遇到了错误。

#### 操作

检查 Web 应用程序和后台服务器版本是否协调。

### 24.6.4 调用的端点不存在。( PS 60004 )

#### 原因

调用的端点不存在。

#### 操作

检查是否调用了正确的 URL

### 24.6.5 该请求导致分析问题。( PS 60101 )

#### 原因

请求的格式不规范。

#### 操作

确保请求的格式已设置为带结束标记的 XML，并且已对不受支持的字符进行了换码。

---

## 24.6.6 该请求中缺少参数。( PS 60102 )

### 原因

请求中缺少参数。

### 操作

确保请求中包含必需的参数，并且这些参数已正确定义。

## 24.6.7 该请求格式不正确。( PS 60103 )

### 原因

请求的格式不正确。

### 操作

确保请求的格式已设置为带结束标记的 XML，已对不受支持的字符进行了换码，并且参数已正确定义。

## 24.6.8 创建或更新信息空间数据块区时出错。( PS 60201 )

### 原因

创建或更新信息空间数据块区时出错。

### 操作

检查数据块区 ID 是否正确，或检查 FRS 是否可用。



---

## **24.6.9** 打开空间时出错。建立信息空间索引失败。( PS 60301 )

### 原因

为空间建立索引失败。

### 操作

请确保信息空间具有有效的定义和数据集。如果问题仍然存在，请与管理员联系。

## **24.7 PS 70000 - PS 70003**

### **24.7.1** 书签不存在。( PS 70001 )

#### 原因

书签不存在。

#### 操作

确保书签 ID 正确，并且书签实际存在。

### **24.7.2** 无法打开此信息空间。( PS 70002 )

#### 原因

无法打开此信息空间。

#### 操作

确保已提供有效的信息空间 ID 或名称。

---

### 24.7.3 无法打开书签。( PS 70003 )

#### 原因

无法打开书签。

#### 操作

检查该信息空间是否存在，以及用户是否拥有查看该信息空间的相应权限。

## 24.8 PS 80000 - PS 80105

### 24.8.1 未能打开该合集。( PS 80001 )

#### 原因

未能打开发掘视图集。

#### 操作

检查该发掘视图集是否存在，以及用户是否拥有查看该视图集的足够权限。也可能刚被另一位用户删除。

### 24.8.2 未能删除该合集。( PS 80002 )

#### 原因

未能删除发掘视图集。

#### 操作

检查该发掘视图集是否存在，以及用户是否拥有删除该视图集的足够权限。也可能刚被另一位用户删除。

---

### 24.8.3 未能保存或删除该合集，因为存在并发访问。请稍后再试。( PS 80003 )

#### 原因

未能保存或删除发掘视图集，因为存在并发访问。

#### 操作

稍后重试。

### 24.8.4 没有创建合集的足够权限。( PS 80101 )

#### 原因

没有创建发掘视图集的足够权限。

#### 操作

与您的管理员联系。

### 24.8.5 没有打开合集的足够权限。( PS 80102 )

#### 原因

没有打开发掘视图集的足够权限。

#### 操作

与您的管理员联系。

---

## 24.8.6 没有编辑合集的足够权限。( PS 80103 )

### 原因

没有编辑发掘视图集的足够权限。

### 操作

与您的管理员联系。

## 24.8.7 没有保存合集的足够权限。( PS 80104 )

### 原因

没有保存发掘视图集的足够权限。

### 操作

与您的管理员联系。

## 24.8.8 没有删除合集的足够权限。( PS 80105 )

### 原因

没有删除发掘视图集的足够权限。

### 操作

与您的管理员联系。

## 25 报表转换工具 ( RCT ) 错误消息

报表转换工具错误消息包括以下范围和类别：

范围	类别
RCT 00001 - 00032	报表转换工具

### 25.1 未知错误 ( RCT 00001 )

#### 原因

报表转换工具遇到无法解决的错误。

#### 操作

联系 BusinessObjects 管理员。

### 25.2 用户已取消转换 ( RCT 00011 )

#### 原因

用户取消了转换。

#### 操作

不执行任何操作，因为用户已经取消了转换。

---

## 25.3 尝试启动转换服务器时发生错误。( RCT 00013 )

### 原因

无法启动转换过程。

### 操作

1. 检查 CMS 是否已启动且正在运行；2. 重新启动 RCT 应用程序并再次启动转换过程；3. 如果问题仍然存在，请联系 BusinessObjects 管理员。

## 25.4 发布失败 ( RCT 00014 )

### 原因

报表转换工具无法发布转换的报表。目标 CMS 可能已关闭。

### 操作

1. 确保目标 CMS 正在运行。
2. 再次运行转换过程。

## 25.5 未找到源服务器或服务器可能已关机。( RCT 00016 )

### 原因

源服务器未找到或可能已关闭

### 操作

1. 重新检查输入的源服务器 IP/主机名是否正确无误；2. 重新检查源 CMS 是否已打开并正在运行

## 25.6 未找到目标服务器或服务器可能已关机。( RCT 00017 )

### 原因

目标服务器未找到或可能已关闭

### 操作

1. 重新检查输入的目标服务器 IP/主机名是否正确无误；
2. 重新检查目标 CMS 是否已打开并正在运行

## 25.7 源用户名无效。( RCT 00018 )

### 原因

用户输入的源用户名不正确。

### 操作

请输入有效的用户名。

## 25.8 目标用户名无效。( RCT 00019 )

### 原因

用户输入的目标用户名不正确。

### 操作

请输入有效的用户名。

---

## 25.9 源密码无效。( RCT 00020 )

### 原因

用户输入的源密码不正确。

### 操作

输入有效的密码。

## 25.10 目标密码无效。( RCT 00021 )

### 原因

用户输入的目标密码不正确。

### 操作

输入有效的密码。

## 25.11 源的登录名、密码或端口不正确。( RCT 00022 )

### 原因

服务器无法识别源登录。

### 操作

联系 BusinessObjects 管理员。

只有 Administrator 或报表转换工具用户组的成员 ( 在源中央管理控制台中定义 ) 才能登录。



---

## 25.12 目标的登录名、密码或端口不正确。( RCT 00023 )

### 原因

服务器无法识别目标登录。

### 操作

联系 BusinessObjects 管理员。

只有 Administrator 或报表转换工具用户组的成员 ( 在目标中央管理控制台中定义 ) 才能登录。

## 25.13 源无效 ( RCT 00024 )

### 原因

源计算机不可能是 XI 4.0 或更高版本，应是早期版本。

### 操作

输入正确的源计算机信息。

## 25.14 目标无效 ( RCT 00025 )

### 原因

目标计算机应为 XI 4.0 或更高版本。

### 操作

输入正确的目标计算机信息。

---

## 25.15 选择一个连接以继续审核，或取消选中该复选框。( RCT 00026 )

### 原因

没有为审核选择任何连接。

### 操作

选择连接以继续操作，或取消选中复选框。

## 25.16 无法打开此文件：( RCT 00027 )

### 原因

该 XML 文件中保存的 Desktop Intelligence 报表列表不再有效。极少量或全部 Desktop Intelligence 文档已从源资源库删除，或其文档 ID 已更改。

### 操作

手动打开 XML 文件并检查其中包含的所有文档 ID 是否也包含在源资源库中。如果未包含，删除这个特定文档的文档标记，或修改 XML 中的文档 ID，以便引用源资源库中可用的正确文档 ID。

## 25.17 未找到文件。请验证文件名。( RCT 00028 )

### 原因

未找到输入的文件名。

### 操作

输入有效的文件名。

---

## 25.18 文件名无效。( RCT 00029 )

### 原因

输入的文件名无效。

### 操作

输入有效的文件名。

## 25.19 roc 文件无效。请选择有效的 roc 文件。( RCT 00030 )

### 原因

此文件不是有效的 roc 文件。

### 操作

请选择有效的 roc 文件。

## 25.20 文件无效。( 文件是否已损坏？ ) 请选择有效的 roc 文件。( RCT 00031 )

### 原因

roc 文件已损坏。

### 操作

请选择未损坏的 roc 文件。

---

## 25.21 文件名无效。( RCT 00032 )

### 原因

输入的文件名无效。

### 操作

输入有效的文件名。

## 26 RESTful Web 服务 ( RWS ) 错误消息

RESTful Web 服务错误消息包含以下内容：

范围	类别
RWS 00002 - RWS 00010	RESTful Web 服务
RWS 000011 - RWS 000026	RESTful Web 服务
RWS 000031 - RWS 000051	RESTful Web 服务
RWS 00052 - RWS 00075	RESTful Web 服务
RWS 000076 - RWS 000079	RESTful Web 服务

### 26.1 RWS 00002 - RWS 00010

#### 26.1.1 常规服务器错误。( RWS 00002 )

##### 原因

BIP RESTful Web 服务中发生了未知错误。

##### 操作

有关更多详细信息，请查阅服务器日志。

#### 26.1.2 客户端输入错误。( RWS 00003 )

##### 原因

客户端提供给 BIP RESTful Web 服务的输入中存在未知错误。

##### 操作

请查阅试图调用的资源的文档以便确定输入是否确实有效。

---

### 26.1.3 禁止 ( RWS 00004 )

#### 原因

此资源可能无法访问。

#### 操作

请验证自己具有访问此资源的正确权限。

### 26.1.4 未找到 ( RWS 00005 )

#### 原因

无法找到特定的资源。资源不存在，或者用户没有其查看权限。

#### 操作

验证使用的 URL 是否正确。如果正试图查看 InfoObject，请使用中央管理控制台 ( CMC ) 验证是否具有此对象的查看权限。

### 26.1.5 无法创建服务。有关详细信息，请查看服务器日志。 ( RWS 00006 )

#### 原因

BIP RESTful Web 服务无法创建请求的服务。

#### 操作

请检查 JavaDoc 的 Constructor.newInstance。将此异常的原因与 Constructor.newInstance 引发的异常进行交叉检查。

## 26.1.6 调用服务时发生未知错误。有关详细信息，请查看服务器日志。( RWS 00007 )

### 原因

BIP RESTful Web 服务在调用服务时遇到未知错误。

### 操作

有关更多详细信息，请检查 BIP RESTful Web 服务所在 Web 应用程序服务器的日志。

## 26.1.7 HTTP 标头不包含 X-SAP-LogonToken 属性。( RWS 00008 )

### 原因

对请求资源的访问需要通过身份验证。

### 操作

请在请求标头中传递 X-SAP-LogonToken。可以使用登录资源创建一个。

## 26.1.8 未找到资源：{0} ( RWS 00009 )

### 原因

无法找到特定的资源。资源不存在，或者用户没有其查看权限。

### 操作

验证使用的 URL 是否正确。如果正试图查看 InfoObject，请使用中央管理控制台 ( CMC ) 验证是否具有此对象的查看权限。

## 26.1.9 对请求的对象，资源不受支持。( RWS 00010 )

### 原因

尝试访问不支持的 InfoObject 的资源。例如，如果尝试访问 Crystal Reports 服务以获取某个文件夹，就会引发此异常。

### 操作

不要对不支持的对象调用此方法。仅访问有效链接。

## 26.2 RWS 00011 - RWS 00026

### 26.2.1 会话标记超时值无效：{0}。( RWS 000011 )

#### 原因

无法创建登录标记，因为 BIP RESTful Web 服务中存在无效设置。

#### 操作

请联系管理员在中央管理控制台 ( CMC ) 中为 BIP RESTful Web 服务设置合适的会话标记超时值。

### 26.2.2 未找到 ID 为 {0} 的 InfoObject。( RWS 000012 )

#### 原因

无法找到 InfoObject。如果 InfoObject 确实应当存在，是否验证过自己有无查看权限？

#### 操作

使用中央管理控制台 ( CMC ) 验证 InfoObject 是否存在以及是否具有其查看权限。



### 26.2.3 对象重复 ( RWS 000013 )

#### 原因

检测到重复对象。

#### 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

### 26.2.4 没有名为“`{0}`”的关系。 ( RWS 000015 )

#### 原因

在 InfoObject 中找不到关系。

#### 操作

请通过访问根对象验证使用的 URL 是否为由 BIP RESTful Web 服务生成的 URL。如果 URL 确实是有效的，是否检查过自己的权限以验证是否具有关系的相应查看权限？

### 26.2.5 PJS 服务 bean 中未提供服务器会话。 ( RWS 000016 )

#### 原因

自适应处理服务器未向 BIP RESTful Web 服务传递服务器会话。

#### 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

## 26.2.6 编码失败。( RWS 000017 )

### 原因

BIP RESTful Web 服务会使用编码器将对象编码为用户可阅读的格式 ( 例如 XML )。但是, 编码过程中可能发生了错误。

### 操作

请检查日志了解更多有关造成问题的参数的详细信息。如果仍然无法找到问题的原因, 请联系 SAP BusinessObjects 支持寻求帮助。

## 26.2.7 `{0}` 为 NULL。( RWS 000018 )

### 原因

BIP RESTful Web 服务会使用编码器将对象编码为用户可阅读的格式 ( 例如 XML )。但是, 编码器在执行过程中无法引用某个值。

### 操作

请检查日志了解更多有关造成问题的参数的详细信息。如果仍然无法找到问题的原因, 请联系 SAP BusinessObjects 支持寻求帮助。

## 26.2.8 非法参数: `{0}` ( RWS 0000 9 )

### 原因

BIP RESTful Web 服务会使用编码器将对象编码为用户可阅读的格式 ( 例如 XML )。但是, 编码器在执行过程中检测到了非法参数。

### 操作

请检查日志了解更多有关造成问题的参数的详细信息。如果仍然无法找到问题的原因, 请联系 SAP BusinessObjects 支持寻求帮助。

---

## 26.2.9 无法序列化类型为 {0} 的值。( RWS 000020 )

### 原因

BIP RESTful Web 服务会使用编码器将对象编码为用户可阅读的格式 ( 例如 XML )。无法将某个值序列化。

### 操作

请检查日志了解更多有关造成问题的参数的详细信息。如果仍然无法找到问题的原因，请联系 SAP BusinessObjects 支持寻求帮助。

## 26.2.10 未结束的字符串。( RWS 000021 )

### 原因

BIP RESTful Web 服务会使用编码器将对象编码为用户可阅读的格式 ( 例如 XML )。编码器遇到了未结束的字符串。

### 操作

请检查日志了解更多有关造成问题的参数的详细信息。如果仍然无法找到问题的原因，请联系 SAP BusinessObjects 支持寻求帮助。

## 26.2.11 日期格式不正确：{0}。 ( RWS 000022 )

### 原因

BIP RESTful Web 服务无法对传递到其中的日期进行编码/解码。

### 操作

请检查日志了解更多有关造成问题的参数的详细信息。如果仍然无法找到问题的原因，请联系 SAP BusinessObjects 支持寻求帮助。

## 26.2.12 时间格式不正确：{0}。 ( RWS 000023 )

### 原因

BIP RESTful Web 服务无法对传递到其中的时间进行编码/解码。

### 操作

请检查日志了解更多有关造成问题的参数的详细信息。如果仍然无法找到问题的原因，请联系 SAP BusinessObjects 支持寻求帮助。

## 26.2.13 日期时间格式不正确：{0}。 ( RWS 000024 )

### 原因

BIP RESTful Web 服务无法对传递到其中的日期时间进行编码/解码。

### 操作

请确保日期时间使用的是 ATOM 标准 ( RFC 4287 ) 认可的格式。请检查日志了解更多有关造成问题的参数的详细信息。如果仍然无法找到问题的原因，请联系 SAP BusinessObjects 支持寻求帮助。

## 26.2.14 无法反序列化类型为 {0} 的值。 ( RWS 000025 )

### 原因

BIP RESTful Web 服务会使用编码器将对象编码为用户可阅读的格式 ( 例如 XML )。但是，解码过程中可能发生了错误。

### 操作

请检查日志了解更多有关造成问题的参数的详细信息。如果仍然无法找到问题的原因，请联系 SAP BusinessObjects 支持寻求帮助。

## 26.2.15 无法获取属性名称。名称为 NULL 或空。( RWS 000026 )

### 原因

BIP RESTful Web 服务会使用编码器将对象编码为用户可阅读的格式 ( 例如 XML )。读取/写入用户可阅读格式时发生了分析器错误。

### 操作

请检查日志了解更多有关造成问题的参数的详细信息。如果仍然无法找到问题的原因，请联系 SAP BusinessObjects 支持寻求帮助。

## 26.3 RWS 00031 - RWS 00051

### 26.3.1 模型错误。( RWS 000031 )

#### 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

#### 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

### 26.3.2 没有 Setter。( RWS 000032 )

#### 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

## 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

### 26.3.3 `Getter` 不能有以下参数：`{0}`。 ( RWS 000033 )

## 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

## 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

### 26.3.4 `Setter` 必须只有一个参数 `{0}`。 ( RWS 000034 )

## 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

## 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

### 26.3.5 `Setter {0}` 与 `Getter {1}` 的类型不相同。 ( RWS 000035 )

## 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

## 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

### 26.3.6 源 {0} + 目标 {1}。( RWS 000036 )

## 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

## 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

### 26.3.7 未实现引用相等性。( RWS 000037 )

## 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

## 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

### 26.3.8 未实现在基于 Hash 的集合中的用法。( RWS 000038 )

## 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

## 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

### 26.3.9 类 {0} 不是模型类。( RWS 000039 )

## 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

## 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

### 26.3.10 属性 "{0}" 无法绑定到两个字段：{1} 和 {2}。( RWS 000040 )

## 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

## 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

### 26.3.11 属性 "{0}" 无法绑定到两个 get ( 或 set ) 方法：{1} 和 {2}。( RWS 000041 )

## 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。



## 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

### 26.3.12 模型至少包含 1 个只写属性。名称：{0}，方法：{1}。( RWS 000042 )

## 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

## 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

### 26.3.13 类 {0} 没有可访问的不含参数的构造函数。( RWS 000043 )

## 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

## 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

### 26.3.14 合成属性 {1} 的 {0} 对象为 NULL。( RWS 000044 )

## 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

## 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

### 26.3.15 无法将属性“{0}”插入到类型 {2} 的字段 {1} 中。( RWS 000045 )

## 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

## 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

### 26.3.16 属性名称已存在：{0} ( RWS 000046 )

## 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

## 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

### 26.3.17 GUID 不得包含路径分隔符“/” ( RWS 000047 )

## 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

## 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

### 26.3.18 不存在类 {0} 的类型 ( RWS 000048 )

## 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

## 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

### 26.3.19 空过滤器。 ( RWS 000049 )

## 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

## 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

### 26.3.20 过滤器不能将“{0}”与其他任何过滤器字符串结合使用。 ( RWS 000050 )

## 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

## 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

### 26.3.21 创建了重复的 `{}{0}` 实例。( RWS 000051 )

## 原因

BIP RESTful Web 服务的代码中存在单例对象以便管理其每天的操作。但由于不明原因，创建了某个单例对象的副本。

## 操作

此错误不应在客户环境中出现。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

## 26.4 RWS 00052 - RWS 00075

### 26.4.1 请求无效。( RWS 00052 )

## 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

## 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

---

## 26.4.2 未授权 ( RWS 00053 )

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 26.4.3 需要付款。 ( RWS 00054 )

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 26.4.4 禁止 ( RWS 00055 )

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

---

## 26.4.5 未找到。( RWS 00056 )

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 26.4.6 方法不允许 ( RWS 00057 )

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 26.4.7 不可接受, ( RWS 00058 )

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

---

## 26.4.8 需要代理身份验证。( RWS 00059 )

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 26.4.9 请求超时。( RWS 00060 )

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 26.4.10 冲突 ( RWS 00061 )

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

---

## 26.4.11 消失 ( RWS 00062 )

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 26.4.12 需要长度。 ( RWS 00063 )

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 26.4.13 需要长度。 ( RWS 00063 )

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。



---

## 26.4.14 预设条件失败。( RWS 00064 )

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 26.4.15 请求实体太大。( RWS 00065 )

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 26.4.16 请求 URI 太长。( RWS 00066 )

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

---

## 26.4.17 媒体类型不受支持。( RWS 00067 )

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 26.4.18 请求的范围不可满足。( RWS 00068 )

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 26.4.19 预期失败。( RWS 00069 )

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.4 节获取更多有关解决此错误的指导。

---

## 26.4.20 内部服务器错误。( RWS 00070 )

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.5 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 26.4.21 未实现。( RWS 00071 )

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.5 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 26.4.22 网关无效。( RWS 00072 )

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.5 节获取更多有关解决此错误的指导。

---

## 26.4.23 服务不可用。( RWS 00073 )

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.5 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 26.4.24 网关超时。( RWS 00074 )

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.5 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 26.4.25 HTTP 版本不受支持。( RWS 00075 )

### 原因

这是 BIP RESTful Web 服务在 RFC 2616 规定的情况下引发的一般性错误消息。

### 操作

请查阅 RFC 2616 的 10.5 节获取更多有关解决此错误的指导。

## 26.5 RWS 00076 - RWS 00080

### 26.5.1 登录无法继续，因为已有会话关联到该请求。( RWS 000076 )

#### 原因

试图在有会话已与请求关联的情况下登录到 BIP RESTful Web 服务。

#### 操作

使用登录资源时不要向 BIP RESTful Web 服务传递会话。

### 26.5.2 当前不支持您选择的身份验证方案。( RWS 000077 )

#### 原因

BI 平台 RESTful Web 服务不支持选定的身份验证方案。

#### 操作

请使用 X-SAP-LogonToken 机制或 HTTP 基本身份验证 ( 参见 RFC 2617 ) 传递凭据。

### 26.5.3 凭据无法解码。( RWS 000078 )

#### 原因

无法对传递到 BI 平台 RESTful Web 服务中的凭据进行解码。

#### 操作

使用凭据前请确保其编码正确。如果使用的是 HTTP 基本身份验证，请确保依据 RFC 2617 指定的格式进行编码。

---

## 26.5.4 请验证输入。( RWS 000079 )

### 原因

请确保请求的内容格式正确并且包含所需的全部字段。

### 操作

验证请求内容的格式正确后重新发送请求。通常情况下，可以使用 GET 确定请求应当遵循的格式。还可以查看有关此信息的文档内容。

## 26.5.5 Cannot bind unknown attribute {0} to method {1}. (RWS00080)

### 原因

BIP RESTful Web 服务的二进制文件中包含无效数据。

### 操作

由于此错误消息极少会出现在完整安装的环境中，因此可能表明安装存在缺陷或损坏。如果经验证安装正确且未受损坏，请联系 SAP BusinessObjects 支持协助解决此问题。

## 27 翻译工具错误消息 ( TMT )

翻译工具错误消息包括如下范围和类别：

- 翻译管理工具 ( TMT ) 错误消息

### 27.1 翻译管理工具 ( TMT ) 错误

翻译管理工具错误消息包括以下类别：

范围	类别
TMT10000 - TMT20100	翻译管理工具错误

#### 27.1.1 对象类型不可翻译 ( TMT10000 )

##### 原因

此类型的对象不可翻译。

##### 操作

启用该对象类型的可翻译属性，并部署相应的翻译服务器插件。

#### 27.1.2 没有为类型“{0}”定义翻译插件 ( TMT10010 )

##### 原因

没有为此对象类型定义翻译服务器插件。

##### 操作

部署适用于该对象类型的翻译服务器插件。

### 27.1.3 无法为类型“{0}”加载翻译插件 ( TMT10020 )

#### 原因

加载插件组件时发生一些错误。

#### 操作

测试并重新部署适用于该对象类型的翻译服务器插件。

### 27.1.4 “{0}”是只读对象 ( TMT10030 )

#### 原因

对象为只读。(例如，默认自定义角色)

#### 操作

不能翻译只读对象。

### 27.1.5 意外的 I/O 异常 ( TMT10040 )

#### 原因

发生了意外错误。

#### 操作

重试操作。



## 27.1.6 您无权翻译“{0}” ( TMT10050 )

### 原因

用户无权翻译此对象。用户应具有编辑或翻译权限才能执行此操作。

### 操作

为用户分配对象的编辑或翻译权限。否则，用户只能以只读模式访问对象。

## 27.1.7 无效的用户权限 ( TMT 20050 )

### 原因

用户无权查看、翻译或编辑此文档。

### 操作

在 CMC 中检查用户权限。

## 27.1.8 您无权使用此文档。\\n\\n 此文档属于另一个 CMS。除非连接到导出此文档的源 CMS，否则您不能打开此文档。 ( TMT 20070 )

### 原因

无法打开该文档，因为该文档是在另一个 CMS 中授权的。

### 操作

登录到正确的 CMS，然后重试。

## 28 Universe 错误消息

Universe 错误消息包括以下范围和类别：

- Universe 管理 ( UNM ) 错误消息
- Universe ( UNV ) 错误消息

### 28.1 Universe 管理 ( UNM ) 错误消息

Universe 管理错误消息包括以下内容：

范围	类别
UNM0001 - UNM0016	Universe 管理错误

#### 28.1.1 可能存在不一致情况。(UNM0001)

##### 原因

Universe 可能包含：

- 对象、条件或联接的 SQL 定义中的无效语法
- 环路
- 孤立的表
- 缺少或不正确的基数。

##### 操作

在 Universe 上运行“完整性检查”。这将检查 Universe 的结构是否符合数据库的要求。

#### 28.1.2 不正确的数字格式 ( UNM0002 )

##### 原因

您输入的 SQL 公式中存在语法错误。数字格式不正确。

## 操作

请重新输入数字，然后重新提交公式。

### 28.1.3 引号丢失 "... " (UNM0003)

## 原因

您输入的 SQL 公式中存在语法错误。公式缺少单引号。

## 操作

请输入缺少的单引号，然后重新提交公式。

### 28.1.4 双引号丢失 "... " (UNM0004)

## 原因

您输入的 SQL 公式中存在语法错误。公式缺少双引号。

## 操作

请输入缺少的双引号，然后重新提交公式。

### 28.1.5 右括号丢失 {...} (UNM0005)

## 原因

您输入的 SQL 公式中存在语法错误。公式缺少结束括号。

## 操作

请输入缺少的结束括号，然后重新提交公式。

## 28.1.6 函数名后的左圆括号丢失 ( UNM0006 )

### 原因

您输入的 SQL 公式中存在语法错误。公式缺少开始括号。

### 操作

请输入缺少的开始括号，然后重新提交公式。

## 28.1.7 右圆括号丢失 ( UNM0007 )

### 原因

您输入的 SQL 公式中存在语法错误。公式缺少结束括号。

### 操作

请输入缺少的结束括号，然后重新提交公式。

## 28.1.8 参数丢失 ( UNM0008 )

### 原因

您输入的 SQL 公式中存在语法错误。公式缺少一个或多个参数。

### 操作

请输入缺少的参数，然后重新提交公式。

## 28.1.9 参数数量不正确 ( UNM0009 )

### 原因

您输入的 SQL 公式中存在语法错误。公式可能缺少一个或多个参数，或包含太多参数。

### 操作

请输入正确数量的参数，然后重新提交公式。

## 28.1.10 字符不正确 ( UNM0010 )

### 原因

您输入的 SQL 公式中存在语法错误。您在其中一个字段语句中包括了未被授权的字符。

### 操作

请检查并更正语法。然后重新提交公式。

## 28.1.11 缩进不正确 ( UNM0011 )

### 原因

您输入的 SQL 公式中存在语法错误。您在其中一个字段语句中包括了非法缩进。

### 操作

请检查并更正语法。然后重新提交公式。

## 28.1.12 操作数不兼容 ( UNM0012 )

### 原因

您输入的 SQL 公式中存在语法错误。您包括了与当前 SQL 函数不兼容的操作数。

### 操作

请检查并更正 SQL。然后重新提交公式。

## 28.1.13 变量定义中的环路 ( UNM0013 )

### 原因

您输入的 SQL 公式中存在语法错误。您包括了无法解析的循环。

### 操作

请检查并更正语法。然后重新提交公式。

## 28.1.14 返回类型与用户对象类型不兼容。(UNM0014)

### 原因

您输入的 SQL 公式中存在语法错误。“用户对象定义”中存在不一致的情况。

### 操作

请检查并更正语法。然后重新提交公式。

## 28.1.15 语法错误 ( UNM0015 )

### 原因

如果在对象名称中使用特殊字符，则会出现此错误消息，这些特殊字符包括：[ ] = & @ × \$ % , ; ! ß £ ~ § μ + ' ( ) { } -

### 操作

不要在对象名称中使用特殊字符。

## 28.1.16 不能以同样的名称创建两个用户对象。(UNM0016)

### 原因

您试图使用已分配给另一个用户对象的名称创建用户对象。

### 操作

请为用户对象选择唯一的名称。然后重新提交公式。

## 28.2 Universe ( UNV ) 错误消息

Universe 错误消息包括以下内容：

范围	类别
UNV0017 - UNV0049	Universe 错误

## 28.2.1 服务器没有响应。(UNV0017)

### 原因

当用户尝试执行以下各类操作（进行“ping”连接、刷新 Universe 结构或刷新文档）以访问数据库时，可能会显示此消息。

### 操作

通过“ping”此服务器验证网络连接。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Oracle Net8），检查资源库数据库中是否有任何响应。

## 28.2.2 服务器没有响应。( UNV0018 )

### 原因

在尝试访问未连接的数据库时（服务器已关闭或连接中断），可能会显示此消息。

### 操作

通过“ping”此服务器验证网络连接。如果网络正常运行，则数据库管理员应使用数据库中间件（如 Net8 for Oracle）检查资源库数据库是否有响应。

## 28.2.3 此别名用于表。(UNV0031)

### 原因

要用作别名的名称已用作表名。名称在 Universe 中必须是唯一的。

### 操作

将另一个名称作为别名并重试。



## 28.2.4 关联表不存在。(UNV0032)

### 原因

找不到尝试使用的表的 ID。

### 操作

重试。如果问题仍然存在，在导入过程中可能出现了问题。重新导入 Universe 并重试。

## 28.2.5 此对象已存在。(UNV0035)

### 原因

您试图创建的对象在类中已存在。在相同的类中，对象必须具有唯一的名称。

### 操作

请重命名现有对象，或为新对象指定另一个名称。如果更改现有对象的名称，则使用此对象的文档可能无法正确刷新。

## 28.2.6 找不到策略连接。(UNV0049)

### 原因

当使用外部对象策略来访问资源库时，可能会显示此消息。

### 操作

必须将 .PRM 文件的 [CONNECTION] 节中所引用的连接定义为个人连接。如果将该连接定义为安全连接，它将无法工作。这是因为，此连接使您能够访问各个元数据结构，并且可能无法供所有其他用户使用。

### **i** 注意

外部策略文件是在位于以下文件夹的各个子文件夹中的 .PRM 文件中声明的：

```
$INSTALLDIR\dataAccess\RDBMS\legacy  
\<database name>
```

## 29 升级管理工具 ( UMT ) 错误消息

升级管理工具 ( UMT ) 中包含以下错误消息类别：

范围	类别
UMT 00001	升级管理工具 ( UMT )
UMT 00301 - 00304	升级管理工具 ( UMT )
UMT 10001 - 10007	升级管理工具 ( UMT )
UMT 10101 - 10105	升级管理工具 ( UMT )
UMT 20001 - 20016	升级管理工具 ( UMT )
UMT 20106 - 20112	升级管理工具 ( UMT )
UMT 20201 - 20215	升级管理工具 ( UMT )

### 29.1 UMT 00001

#### 29.1.1 在重新启动升级管理工具之前，选择的新语言不会生效。( UMT 00001 )

##### 原因

为升级管理工具选择了新语言。

##### 操作

重新启动升级管理工具，以便以选定语言使用它。

### 29.2 UMT 00301 - 00304

#### 29.2.1 此对象升级过程中已经创建了标题为“{0}”，类型为“{1}”的另一个对象。( UMT 00301 )

##### 原因

已执行了迁移操作。

## 操作

无需执行任何操作。

### 29.2.2 此对象升级过程中已经创建了标题为“ $\{0\}$ ”，类型为“ $\{1\}$ ”的另一个对象。( UMT 00302 )

## 原因

已执行了迁移操作。

## 操作

无需执行任何操作。

### 29.2.3 升级期间将不提交此对象。这是设计导致的行为，不是错误。( UMT 00303 )

## 原因

已执行了迁移操作。

## 操作

无需执行任何操作。

### 29.2.4 在此对象的升级过程中，已经排除了提交标题为“ $\{0\}$ ”，类型为“ $\{1\}$ ”的另一个对象。这不是错误。这不是错误。( UMT 00304 )

## 原因

已执行了迁移操作。

## 操作

无需执行任何操作。

## 29.3 UMT 10001 - 10007

### 29.3.1 只有管理员才能更改参数。( UMT 10001 )

#### 原因

用户帐户没有对升级管理工具应用程序对象的编辑权限。

## 操作

使用中央管理控制台为用户帐户授予编辑权限

### 29.3.2 已出现警告。无法获得更多详细信息。( UMT 10002 )

#### 原因

升级过程中发生问题。

## 操作

重新启动升级管理工具。

### 29.3.3 没有找到文件“{0}”。请检验给定的文件名是否正确。( UMT 10003 )

#### 原因

缺少所选文件。

## 操作

选择有效文件。

### 29.3.4 不提交此对象。这是升级过程的一部分，不是错误。( UMT 10004 )

## 原因

已执行了迁移操作。

## 操作

无需执行任何操作。

### 29.3.5 此对象不作为标题为“{0}”，类型为“{1}”的另一个对象的升级过程的一部分提交。这不是错误。这不是错误。( UMT 10005 )

## 原因

已执行了迁移操作。

## 操作

无需执行任何操作。

### 29.3.6 对于通过第三方身份验证映射入的用户和组，使用名称（而非 CUID）检测用户或组是否已在目标处存在。( UMT 10006 )

## 原因

将具有第三方别名的用户和组映射到目标系统上具有相同名称的用户和组。

## 操作

无需执行任何操作。

### **29.3.7** 除非启动或启用以下服务，否则升级过程无法继续：( UMT 10007 )

## 原因

选定用于升级的对象要求服务正在运行。

## 操作

启动或启用包含所需服务的服务器。

## **29.4 UMT 10101 - 10105**

### **29.4.1** 您以非系统管理员用户身份登录到源 CMS。无法导出无权访问的对象。建议以系统管理员身份运行升级管理工具。( UMT 10101 )

## 原因

用于登录到源 CMS 的用户帐户不是 Administrators 组的成员。

## 操作

注销，然后用具备管理员权限的帐户登录。

### **29.4.2** 您已以非系统管理员的用户身份登录目标 CMS。由于安全权限的限制，某些对象可能提交失败。( UMT 10102 )

## 原因

用于登录到目标 CMS 的用户帐户不是 Administrators 组的成员。

## 操作

注销，然后用具备管理员权限的帐户登录。

**29.4.3** 您以非系统管理员用户身份登录到源 CMS 和目标 CMS。无法导出或提交无权访问的对象。建议以系统管理员身份运行升级管理工具。( UMT 10103 )

## 原因

用于登录到源中央管理服务器和目标中央管理服务器的用户帐户不是 Administrators 组的成员。

## 操作

注销，然后用管理员帐户登录。

**29.4.4** 您以非系统管理员用户身份登录到源 XI Release 2 CMS。无法导出无权访问的对象。此外，也不会导出用户密码。建议以系统管理员身份运行升级管理工具。( UMT 10104 )

## 原因

用于登录到源 CMS 的用户帐户不是 Administrators 组的成员。

## 操作

注销，然后用管理员帐户登录。

**29.4.5** 您以非系统管理员用户身份登录到源 CMS 和目标 CMS。无法导出或提交无权访问的对象。此外，也不会导出用户密码。建议以系统管理员身份运行升级管理工具。( UMT 10105 )

## 原因

用于登录到源中央管理服务器和目标中央管理服务器的用户帐户不是 Administrators 组的成员。



---

## 操作

注销，然后用管理员帐户登录。

## 29.5 UMT 20001 - 20016

### 29.5.1 无法识别对象 ID : {0} ( UMT 20001 )

#### 原因

无法处理 InfoObject 的 ID。

#### 操作

重新启动升级管理工具。

### 29.5.2 已出错。无法获得更多详细信息。( UMT 20002 )

#### 原因

发生内部错误。

#### 操作

重新启动升级管理工具。

### 29.5.3 应用升级管理工具应用程序插件更改失败。错误是： ( UMT 20003 )

#### 原因

用户帐户没有对升级管理工具应用程序对象的编辑权限。

---

## 操作

使用中央管理控制台为用户帐户授予编辑权限

### 29.5.4 发生意外错误。( UMT 20004 )

## 原因

发生内部错误。

## 操作

重新启动升级管理工具。

### 29.5.5 发生了类型为“{0}”的意外错误。( UMT 20005 )

## 原因

发生内部错误。

## 操作

重新启动升级管理工具。

### 29.5.6 无法从对象管理器获取 CUID 为“{0}”的对象。( UMT 20006 )

## 原因

发生内部错误。

## 操作

重新启动升级管理工具。

## 29.5.7 无法获取“{0}”的 CUID。错误为：{1} ( UMT 20007 )

### 原因

发生内部错误。

### 操作

重新启动升级管理工具。

## 29.5.8 权限不足，无法获取升级管理工具应用程序对象。请用对升级管理工具应用程序对象有查看权限的用户身份登录。( UMT 20008 )

### 原因

用户帐户没有对升级管理工具应用程序对象的查看权限。

### 操作

使用中央管理控制台为用户帐户授予查看权限。

## 29.5.9 检测到升级管理工具附属项目之间存在内部不一致。对象：{0}，属性：{1}，意外值：{2}。( UMT 20009 )

### 原因

发生内部错误。

### 操作

重新启动升级管理工具。

---

**29.5.10** 检测到与升级管理工具关联的插件之间存在内部不一致。至少有插件“{1}”和“{2}”使用提示名称“{0}”。 ( UMT 20010 )

#### 原因

发生内部错误。

#### 操作

重新启动升级管理工具。

**29.5.11** 检测到与升级管理工具关联的插件之间存在内部不一致。插件“{1}”中的提示名称“{0}”包含一个或多个无效字符。 ( UMT 20011 )

#### 原因

由于一个或多个迁移插件无效，发生内部错误。

#### 操作

重新安装指定迁移插件。

**29.5.12** 版本检查失败。源系统或源 BIAR 文件必须属于较旧的版本。目标系统必须属于当前版本。 ( UMT 20012 )

#### 原因

已经将来自部署的当前版本的 BIAR 文件用作升级源，或者尝试了连接到早期版本的部署作为升级目标。

#### 操作

使用早期版本中的 BIAR 文件作为升级源，然后连接到当前版本的部署作为升级目标。

---

### 29.5.13 版本检查失败。源系统必须是当前版本。( UMT 20013 )

#### 原因

尝试了连接到源部署的非当前版本。

#### 操作

连接到源部署的当前版本。

### 29.5.14 版本检查失败。源系统的版本必须是 XI Release 2 或更高版本。( UMT 20014 )

#### 原因

尝试了连接到低于受支持的最低版本的源部署版本。

#### 操作

连接到有效源部署。

### 29.5.15 在浏览器中打开“帮助”失败。( UMT 20015 )

#### 原因

当前计算机未安装 Web 浏览器。

#### 操作

安装 Microsoft Internet Explorer 或 Mozilla Firefox 之类的 Web 浏览器。

---

**29.5.16** 当前未将升级管理工具配置为使用 WinAD。请参考升级指南以了解如何正确设置 WinAD 身份验证。( UMT 20016 )

#### 原因

所需 Java 系统属性不引用 WinAD 配置文件。

#### 操作

使用正确的 Java 系统属性运行升级管理工具。

## 29.6 UMT 20106 - 20112

**29.6.1** 要执行完整升级，必须以系统管理员的身份登录源 CMS。( UMT 20106 )

#### 原因

用于登录到源中央管理服务器的用户帐户不是 Administrators 组的成员。

#### 操作

注销，然后使用具有管理权限的帐户登录。

**29.6.2** 要执行完整升级，必须以系统管理员的身份登录到目标 CMS。( UMT 20107 )

#### 原因

用于登录到目标中央管理服务器的用户帐户不是 Administrators 组的成员。

#### 操作

注销，然后用管理员帐户登录。

### 29.6.3 要执行完整升级，必须以系统管理员的身份登录源 XI Release 2 CMS。( UMT 20108 )

#### 原因

用于登录到源中央管理服务器的用户帐户不是 Administrators 组的成员。

#### 操作

注销，然后用管理员帐户登录。

### 29.6.4 所有源输入文件资源库服务器均不可用。请检查源系统，并确保 FRS 服务器正在运行。( UMT 20109 )

#### 原因

源部署中无可用的输入文件资源库服务器 ( FRS )。

#### 操作

在源部署中启动或启用至少一个 FRS。

### 29.6.5 所有源输出文件资源库服务器均不可用。请检查源系统，并确保 FRS 服务器正在运行。( UMT 20110 )

#### 原因

源部署中无可用的输入文件资源库服务器 ( FRS )。

#### 操作

在源部署中启动或启用至少一个 FRS。

---

**29.6.6** 所有目标输入文件资源库服务器均不可用。请检查目标系统，并确保 FRS 服务器正在运行。( UMT 20111 )

#### 原因

目标部署中无可用的输入文件资源库服务器 ( FRS )。

#### 操作

在目标部署中启动或启用至少一个 FRS。

**29.6.7** 所有目标输出文件资源库服务器均不可用。请检查目标系统，并确保 FRS 服务器正在运行。( UMT 20112 )

#### 原因

目标部署中无可用的输入文件资源库服务器 ( FTS )。

#### 操作

在目标部署中启动或启用至少一个 FRS。

## 29.7 UMT 20201 - 20215

**29.7.1** 检测到了无效的升级模式。请参阅文档获取可接受模式列表。( UMT 20201 )

#### 原因

尚未选择有效升级模式。

#### 操作

选择有效升级模式。



---

## 29.7.2 源系统名称不得为空。( UMT 20202 )

### 原因

尚未为源部署提供名称。

### 操作

为源部署提供有效名称。

## 29.7.3 源系统用户名不得为空。( UMT 20203 )

### 原因

尚未为源部署提供用户名。

### 操作

为源部署提供有效用户名。

## 29.7.4 源系统身份验证不得为空。( UMT 20204 )

### 原因

尚未为源部署指定身份验证方法。

### 操作

为源部署提供身份验证方法。

---

## 29.7.5 目标 CMS 名称不得为空。( UMT 20205 )

### 原因

尚未为目标部署提供名称。

### 操作

为目标部署提供有效名称。

## 29.7.6 目标用户名不得为空。( UMT 20206 )

### 原因

尚未为目标部署提供用户名。

### 操作

为目标部署提供有效用户名。

## 29.7.7 目标身份验证类型不得为空。( UMT 20207 )

### 原因

尚未为目标部署指定身份验证方法。

### 操作

为目标部署提供身份验证方法。

---

## 29.7.8 BIAR 文件路径不能为空。( UMT 20208 )

### 原因

未指定 BIAR 文件的位置或名称。

### 操作

提供 BIAR 文件的有效位置和名称。

## 29.7.9 无法找到 BIAR 文件路径中指定的目录。请验证路径。( UMT 20209 )

### 原因

缺少 BIAR 文件中指定的位置。

### 操作

确保指定位置有效。

## 29.7.10 BIAR 文件路径无效。请验证路径。( UMT 20210 )

### 原因

BIAR 文件的位置或名称无效。

### 操作

提供 BIAR 文件的有效位置和名称。

---

## 29.7.11 无法找到指定的 BIAR 文件。请检查文件路径。( UMT 20211 )

### 原因

缺少指定 BIAR 文件。

### 操作

提供 BIAR 文件的有效位置和名称。

## 29.7.12 日志文件路径不能为空。( UMT 20212 )

### 原因

缺少日志文件中指定的位置。

### 操作

确保指定位置有效。

## 29.7.13 日志文件路径无效。请验证路径。( UMT 20213 )

### 原因

日志文件的位置无效。

### 操作

为日志文件提供有效位置。

---

## 29.7.14 提示“{0}”无效。请参阅文档获取可接受提示的列表。( UMT 20214 )

### 原因

未指定无效提示名称。

### 操作

提供有效的提示名称。

## 29.7.15 无法找到日志文件路径中指定的目录。请验证路径。( UMT 20215 )

### 原因

用于保存日志文件的指定路径中缺少一个文件夹。

### 操作

指定包含正确文件夹的路径。

## 30 Web Intelligence 错误消息

Web Intelligence 错误消息包括以下范围和类别：

- Web Intelligence Java 界面 ( WIJ ) 错误消息
- Web Intelligence HTML 界面 ( WIH ) 错误消息
- Web Intelligence 桌面 ( WIO ) 错误消息
- Web Intelligence 服务器 ( WIS ) 错误消息
- Web Intelligence 报表引擎 ( RWI ) 错误消息

### 30.1 Web Intelligence (WIJ) 错误消息

Web Intelligence Java 界面错误消息包括以下类别：

范围	类别
WIJ 10000 - WIJ 77778	Web Intelligence Java 界面

#### 30.1.1 需要使用公式编辑器创建公式。( 错误：WIJ 10000 )

##### 原因

您使用“单元格属性”面板而非公式编辑器在单元格中键入了公式。

##### 操作

启动公式编辑器并在“公式定义”窗格中定义公式。

#### 30.1.2 不能创建与现有的文档对象具有相同名称的变量。给该新变量起一个不同的名称。( 错误：WIJ 10001 )

##### 原因

在单个文档中，不能包含多个同名的对象或变量。

## 操作

要保存新变量，请为该变量提供一个与文档中已经包含的对象和变量不同名的名称。

**30.1.3** 不能根据相对于此报表部件定位的块、单元格或节来相对定位此报表部件。在下拉列表中选择不同的块、单元格或节，或取消选择“相对”选项。（WIJ 10500）

## 原因

当相对于引用选定报表部件的其他报表部件定位报表部件时，将创建一个循环附加。

## 操作

删除相对定位，或为相对定位选择其他块、单元格或节。

**30.1.4** Web Intelligence 需要 Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2\_01。当前安装的 JRE 为 {0}。请与管理员联系以升级到 1.4.2\_01，或者，如果已安装了所需的版本，请在 [Java 插件控制面板] 中选择 [默认 VM] 条目。（WIJ 11111）

## 原因

如果使用该 Java 界面，将在本地 PC 上安装一个 Java applet。要使报表面板正常工作，必须安装和选择 Java 运行时环境 1.4.2\_01（或更高版本）。

## 操作

如果 PC 上已经安装了 Java 运行时环境 1.4.2\_01（或更高版本），则启动 Java 插件控制面板。为此，需要执行以下操作：

- 选择 Windows 菜单：▶ “开始” ▶ “设置” ▶ “控制面板”。
- 双击“Java 插件”。
- 在“高级”选项卡上，选择“使用 Java 插件默认设置”，然后单击“应用”。

或者

与管理员联系，请求其帮助安装 Java 运行时环境 1.4.2\_01（或更高版本）。

---

**30.1.5** 解码文档时出错。请尝试使用 BI 启动板打开该文档，或联系管理员获取更多信息。( WIJ 20000 )

### 原因

Web Intelligence 无法在 Java 报表面板中解码和打开此文档。

### 操作

在 InfoView 中打开此文档，方法是在 InfoView“公司文档”或“个人文档”页上单击列出该文档的文档标题。

如果此方法不起作用，请与管理员联系。

**30.1.6** 刷新和打开文档时发生异常问题。数据源已修改或删除，或者关于该文档的提示没有选择值。( WIJ 20001 )

### 原因

该文档选择了“打开时刷新”选项。以下一个或多个说明可以解释此错误：

- 数据源自文档创建后已被修改。
- 数据源自文档创建后已被删除。
- 一个或多个提示没有选定值。

### 操作

与管理员联系。

**30.1.7** 意外错误。如果无法重新连接到服务器，请关闭 Intefactive Analysis 会话，然后重新启动。( WIJ 20002 )

### 原因

服务器可能已关闭，或您的用户会话可能已关闭。



## 操作

与管理员联系。

### 30.1.8 无法获取当前报表的第一页。 \n 请检查报表的有效性。( 错误 WIJ 20003 )。

## 原因

报表由于包含结构错误而无法显示。

## 操作

执行以下操作之一：

- 在结构视图中查看此报表并验证其结构。例如，如果报表块重叠，或者如果表结构包含创建非对称表格式的单元格，则可能导致错误。正确地修改报表结构。
- 与您的管理员联系，并请求他们在报表中搜索结构异常。

### 30.1.9 当前查询包含不可解析的对象。查询将被更新。( WIJ 20004 )

## 原因

查询中有不可解析的对象。

## 操作

检查在数据源中没有删除相关对象。

### 30.1.10 当前请求返回了损坏的数据。若需更多信息，请与系统管理员联系 ( WIJ 20005 )。

## 原因

返回的数据已损坏。这可能是由于数据源或网络问题。

## 操作

与您的管理员联系。

### **30.1.11** 无法连接应用程序服务器。若需更多信息，请与系统管理员联系 ( WIJ 20010 )。

## 原因

应用程序服务器可能已关闭，或地址与预期地址不同。

## 操作

与您的管理员联系。

### **30.1.12** 要复制的 {0,number} MB 报表元素太大，无法导出到外部应用程序。 \n 允许的最大大小为 {1,number} MB。 ( 错误：WIJ 30004 )

## 原因

要复制的报表元素太大，因此无法复制。

## 操作

请勿尝试复制该报表元素。

### **30.1.13** 您的用户配置文件未授予您访问文档域以保存公司文档的权限。请将此文档保存为个人文档，或与 Business Objects 管理员联系 ( 错误 WIJ 40000 )。

## 原因

用户无权将该文档保存到公司资源库。

## 操作

将文档另存为个人文档，或请管理员提供将文档保存到资源库的权限。

**30.1.14** 此文档中的查询为空。在运行查询之前，请检查查询选项卡上的“结果对象”窗格是否包含对象（错误 WIJ 30000）。

## 原因

查询中不包含任何结果对象。

## 操作

编辑查询并添加结果对象。

**30.1.15** 此文档中的至少一个查询为空。在运行查询之前，请检查每个查询选项卡上的“结果对象”窗格是否包含对象（错误 WIJ 30001）。

## 原因

查询中不包含任何结果对象。

## 操作

将结果对象添加到空查询。

**30.1.16** 内存不足。缩小浏览器窗口大小或重新启动报表面板。（WIJ 30003）。

## 原因

计算机内存不足。这可能是因为浏览器窗口的大小太大。

## 操作

执行以下操作之一：

- 缩小浏览器窗口。
- 重新启动 Java 界面。

**30.1.17** 您的用户配置文件不允许保存个人文档或公司文档。若需更多信息，请与系统管理员联系。（WIJ 40001）

## 原因

由您的管理员定义的用户配置文件不允许您保存个人文档或公司文档。

## 操作

如果认为需要获准将个人文档和/或公司文档保存到 InfoView，请与管理员联系以请求修改您的安全配置文件。

**30.1.18** 发生意外错误。（WIJ 44444）

## 原因

遇到了意外错误。

## 操作

请联系管理员报告错误发生前所执行的操作的详细信息。

**30.1.19** 此版本的 Web Intelligence 胖客户端不是最新版本，无法连接到此系统（错误 WIJ 50003）。必须通过单击[此处]({0})升级 Web Intelligence 胖客户端。

## 原因

Web Intelligence 胖客户端的版本不够高，因此无法连接到此资源库。

## 操作

按照链接升级 Web Intelligence 胖客户端的版本。

**30.1.20** 发送到服务器的信息包含无效字符。使用“撤销”按钮取消最后对文档所作的更改，然后重试。( 错误 : WIJ 55555 )

## 原因

应用程序发送到服务器的 XML 中存在错误。

## 操作

使用“**撤销**”功能删除对文档做出的错误修改，然后运行查询或再次刷新该文档。

**30.1.21** 会话已超时。文档 {文档名}.wid 已自动保存到“收藏夹”\“~InteractiveAnalysis”文件夹中。单击“还原”可以获取该文档。( WIJ 60001 )

## 原因

由于服务器超时，当前文档已自动保存到“收藏夹”\“~InteractiveAnalysis”文件夹中。

## 操作

单击“**还原**”以获取自动保存的文档。

如果不能自动还原该文档，请手动从此文件夹中获取该文档。自动保存的文档名称采用原文档名称，但会添加自动生成的前缀和后缀。

请尽快从自动保存文件夹中获取该文档。此文件夹不是自动保存的文档的永久存储位置。

### 30.1.22 会话超时，但无法自动保存文档，因为未分配以下安全权限 ( WIJ 60002 ) : { 权限列表 }

#### 原因

由于用户不具备以下部分或全部安全权限，因此无法自动保存文档：

- 编辑对象
- 删除对象
- 添加对象

#### 操作

请管理员为您分配适当的安全权限。

### 30.1.23 由于服务器问题，无法获取文档 ( WIJ 77777 ) 。

#### 原因

无法获取文档，因为服务器已关闭。

#### 操作

与管理员联系。

### 30.1.24 中央管理系统未正常工作。若需更多信息，请与系统管理员联系。( WIJ 77779 )

#### 原因

中央管理系统 ( CMS ) 未在运行。

#### 操作

与您的管理员联系。

## 30.1.25 会话超时。请关闭 Java 界面并再次登录。( WIJ 77778 )

### 原因

用户在未使用 Java 界面的情况下登录到 BI 启动板的时间超过了系统允许的最长时间。

### 操作

注销并重新登录回 BI 启动板以继续使用 Java 界面 ( 将丢失超时前所做的任何未保存的修改 )。

要延长允许登录到 BI 启动板的时间，请管理员增加会话超时参数。

## 30.2 Web Intelligence 桌面 ( WIO ) 错误消息

Web Intelligence 桌面 ( 胖客户端 ) 错误消息包括以下类别：

范围	类别
WIO 00001 - WIS 30284	Web Intelligence 桌面

### 30.2.1 Web Intelligence 桌面无法登录。( WIO 00001 )

#### 原因

浏览器高速缓存可能已满 - 某些情况下，这可能会使 Web Intelligence 桌面无法登录。

#### 操作

如果浏览器高速缓存已满，请将其清空。如果 Web Intelligence 桌面仍然无法登录，请与管理员联系。

## 30.2.2 无法打开超级链接 ( WIO 00002 )。

### 原因

- 超级链接中的 URL 构建错误。
- 超级链接引用了 CMC 中的文档。然而出于以下两种原因，CMC 中的文档并不总是能够从 Web Intelligence 桌面进行访问：
  - 由于未选定“使用完整的 URL 路径创建超级链接”设置，因此超级链接未指定承载该文档的服务器的名称。如果在 BI 启动板之外使用，不完整的 URL 是无效的。
  - 超级链接构建了完整的 URL，但 URL 中指定的服务器不可从运行 Web Intelligence 胖客户端的计算机中进行访问。

### 操作

更正超级链接，或联系管理员以获得帮助。

## 30.2.3 没有更多的可用内存。( WIS 30280 ) ( WIO 30280 )

### 原因

系统内存不足。

### 操作

关闭打开的文档以释放内存。

## 30.2.4 无法继续，因为内存不足。请关闭文档以释放内存。(WIO 30284)

### 原因

系统内存低。



## 操作

关闭打开的文档以释放内存。

## 30.3 Web Intelligence 服务器 ( WIS ) 错误消息

Web Intelligence 服务器错误消息包括以下内容：

范围	类别
WIS 30000 - WIS 40000	Web Intelligence 服务器

### 30.3.1 此文档中的查询为空。(WIS 30000)

#### 原因

没有为该文档定义数据。

#### 操作

向查询添加结果对象。

### 30.3.2 此文档中至少有一个查询为空。(WIS 30001)

#### 原因

该文档中至少有一个查询没有定义数据。

#### 操作

向查询添加结果对象。

---

### 30.3.3 您的安全配置文件不包含编辑查询的权限。(WIS 30251)

#### 原因

用户无权编辑查询。

#### 操作

与管理员联系，以请求能够在文档中编辑查询。

### 30.3.4 您的安全配置文件不包含编辑此文档的权限。(WIS 30252)

#### 原因

用户无权编辑文档。

#### 操作

与管理员联系并请求能够编辑文档。

### 30.3.5 您的安全配置文件不包含刷新此文档的权限。(WIS 30253)

#### 原因

用户无权刷新文档。

#### 操作

与管理员联系，以请求能够刷新文档。

---

### 30.3.6 您的安全配置文件不包含刷新值列表的权限。(WIS 30254)

#### 原因

用户无权刷新值列表。

#### 操作

与管理员联系，以请求能够在文档中刷新值列表。

### 30.3.7 您的安全配置文件不包含使用值列表的权限。(WIS 30255)

#### 原因

用户无权使用值列表。

#### 操作

与管理员联系，以请求能够在文档中使用值列表。

### 30.3.8 您的安全配置文件不包含查看由查询生成的 SQL 的权限。(WIS 30256)

#### 原因

用户无权查看查询生成的脚本。

#### 操作

与管理员联系，以请求能够在查询中查看脚本。

---

### 30.3.9 您的安全配置文件不包含使用公式语言的权限。(WIS 30257)

#### 原因

用户无权使用公式语言或创建变量。

#### 操作

与管理员联系，以请求能够在文档中使用公式语言以及创建变量。

### 30.3.10 您的安全配置文件不包含执行钻取分析的权限。(WIS 30258)

#### 原因

用户无权执行钻取分析。

#### 操作

与管理员联系，以请求能够在报表上进行钻取。

### 30.3.11 您的安全配置文件不包含扩大分析范围的权限。(WIS 30259)

#### 原因

尝试在定义的分析范围外执行钻取操作，但没有在分析范围外执行钻取的权限。

#### 操作

与您的管理员联系。

### 30.3.12 调用 {api\_name} API 时发生内部错误。(WIS 30270)

#### 原因

有关文档或数据源的信息无效或不可用。

#### 操作

管理员可以通过激活跟踪和验证与 API 关联的跟踪来跟踪由该错误引起的问题。

### 30.3.13 达到最大二进制输出大小限制。请联系 BusinessObjects 管理员。(WIS 30271)

#### 原因

查看便携式文档格式 (PDF) 或 Microsoft Excel 格式的文档时，服务器将生成基于二进制的输出，该输出然后由 Web 浏览器解释。如果二进制输出的大小大于管理员为服务器指定的最大大小，则会出现此错误。

#### 操作

与管理员联系并请求管理员增加最大大小。

### 30.3.14 达到最大二进制输出大小限制。请联系 BusinessObjects 管理员。(WIS 30272)

#### 原因

查看 HTML 格式的文档时，服务器将生成基于字符的输出，该输出随后由 Web 浏览器解释。如果字符输出的大小大于管理员为服务器指定的最大大小，则会出现此错误。

#### 操作

请求管理员增加最大文档大小。

### 30.3.15 无法生成查询或生成报表。(WIS 30351)

#### 原因

无法完成定义查询以及生成报表所需的一个或多个步骤。这是由于下列原因之一造成的：

- 未初始化文档
- 数据源无效
- 未定义查询
- 未在 Universe 级别定义查询上下文
- 未在 Universe 级别为提示指定值

#### 操作

请与管理员联系并请求管理员检查与数据源的连接，并请求检查 Universe 是否不包含未指定的上下文和提示值。

### 30.3.16 具有此名称的查询已存在。(WIS 30371)

#### 原因

该文档中使用的其他查询已经使用了此名称。

#### 操作

为该查询输入一个不同的名称。

### 30.3.17 Web Intelligence 服务器内存已满。请注销，稍后再尝试连接。如果问题仍存在，请与 Business Objects 系统管理员联系。(错误：ERR\_WIS\_30280) (WIS 30280)

#### 原因

服务器内存已满。

## 操作

请稍后再试。如果问题仍然存在，请与管理员联系。

**30.3.18** Web Intelligence 服务器繁忙。请保存任何暂挂的更改，稍后重试。如果问题仍然存在，请与 BusinessObjects 管理员联系。( 错误：ERR\_WIS\_30284 ) ( WIS 30284 )

## 原因

服务器正忙。

## 操作

保存所有更改，稍后重试。如果问题仍然存在，请与管理员联系。

**30.3.19** Web Intelligence 服务器内存不足，文档已被关闭。如果问题仍然存在，请与 Business Objects 管理员联系。( 错误：ERR\_WIS\_30285 ) ( WIS 30285 )

## 原因

服务器内存已满。

## 操作

请稍后再试。如果问题仍然存在，请与管理员联系。

**30.3.20** You cannot edit this document because the query property option "Allow other users to edit the query" was not enabled when the document was created. ( 您不能编辑此文档，因为在创建此文档时没有启用查询属性选项“允许其他用户编辑所有查询”。 ) ( WIS 30381 )

## 原因

该文档创建者未选择查询属性选项：“允许其他用户编辑查询”。

## 操作

执行以下操作之一：

- 要求文档创建者启用该选项，并重新保存该文档。
- 将文档副本保存为个人文档，然后在该副本中编辑此查询。

### 30.3.21 WIQT 生成了一个内部错误。(WIS 30551)

#### 原因

WIQT 上出现了意外错误。

## 操作

与您的管理员联系。

### 30.3.22 用户的 WIQT 会话已超时。请注销并重新登录到 BI 启动板。(WIS 30553)

#### 原因

用户在未使用 Web Intelligence 的情况下登录到 BI 启动板的时间超过了系统允许的最长时间。

## 操作

注销并重新登录回 BI 启动板（将丢失超时前所做的任何未保存的修改）。

要延长允许登录到 BI 启动板的时间，请让管理员增加会话超时参数。

### 30.3.23 没有更多可用的 WIQT 服务器。登录的并发用户已达到最大数量。(WIS 30554)

#### 原因

登录的用户已达到最大数量。



## 操作

稍后再试，或让管理员增加并发用户的最大数量。

**30.3.24** 用户的安全配置文件不包含将文档保存为公司文档或通过使用 BI 启动板发送文档的权限。(WIS 30555)

## 原因

用户的安全配置文件不允许用户将文档保存为个人文档或公司文档，或者不允许调度文档。

## 操作

联系管理员以请求以下操作权限：

- 保存公司文档
- 向自己组中的用户发送文档
- 向其他组中的用户发送文档

**30.3.25** 具有此名称的公司文档已存在。您的安全配置文件不包含删除其他用户创建的公司文档的权限。(WIS 30556)

## 原因

您的安全配置文件不允许您覆盖现有的公司文档。

## 操作

与管理员联系，请求被授予适当权限从而可以删除由其他用户保存的公司文档。

**30.3.26** 资源库中没有具有此名称的文档。请指定其他文档名。(WIS 30557)

## 原因

由于以下原因之一，资源库中没有具有该名称的文档：

- 您错误键入了文档名
- 具有该名称的文档已经从资源库中删除

## 操作

检查您是否正确输入了该文档名称。

### 注意

无法检索已删除的文档。

## 30.3.27 无法对此文档执行期望的操作。(WIS 30650)

### 原因

由于缺少资源或出现访问问题，导致服务器无法完成当前任务。

## 操作

执行以下操作之一：

- 关闭会话，从 BI 启动板注销，然后再次登录。
- 请求管理员验证安全配置文件是否允许相应用户访问公司资源库。

## 30.3.28 无法加载 XML 文档。(WIS 30751)

### 原因

将 BusinessObjects 文档迁移到 Web Intelligence 6.x 时，创建了一个可以由 Web Intelligence 报表服务器打开的 XML 文件。（管理控制台上的相关模块称作 WIReportServer）。这种情况下，在将文档迁移到 Web Intelligence 6.x 时，Web Intelligence 报表服务器上出现了一个意外错误。

## 操作

管理员可以通过激活跟踪和验证与 WIReportServer 关联的跟踪来跟踪导致该错误的问题。使用该信息与您的管理员联系。

### 30.3.29 无法打开此文档的 XML 文件。请与管理员联系。(WIS 30752)

#### 原因

将 Desktop Intelligence 文档迁移到 Web Intelligence 6.x 时，创建了一个可以由服务器打开的 XML 文件。当服务器无法打开 XML 文件时，将出现此错误，因此迁移无法完成。有两个常见原因：

- XML 是只读的。
- XML 文件的文件路径不正确。

#### 操作

使用该信息与您的管理员联系。

### 30.3.30 无法分析文档。与您的管理员联系。(WIS 30753)

#### 原因

将 Desktop Intelligence 文档迁移到 Web Intelligence 6.x 时，创建了一个可以由服务器打开的 XML 文件。当 XML 文件包含服务器无法解释的结构异常时，将出现此错误，因此迁移无法完成。

#### 操作

管理员可以采取两个可能的操作来解决此问题：

- 使用 XML 编辑工具打开 XML 文件并验证该文档的结构。
- 激活跟踪并验证与 WIReporServer 关联的跟踪。

### 30.3.31 无法迁移 Web Intelligence 2.x 文档。(WIS 30761)

#### 原因

尝试将 Web Intelligence 2.x 文档迁移到当前文档格式时出现意外错误。

## 操作

管理员可以通过激活跟踪并验证与服务器关联的跟踪来确定该错误的原因。使用该信息与您的管理员联系。

**30.3.32** 无法迁移此文档。原始的 Web Intelligence 2.x 文档的查询和报表不同步。请尝试刷新并保存原始文档；然后再次尝试迁移。(WIS 30762)

## 原因

在原始的 Web Intelligence 2.x 文档中，查询中包含的对象与报表中包含的对象之间存在冲突。这意味着服务器无法正确解释该文档，因而无法将其迁移到当前文档格式。

## 操作

同步原始 Web Intelligence 2.x 文档的查询和报表中的数据定义：

1. 使用 Web Intelligence 2.x 再次打开原始文档。
2. 运行查询或刷新文档数据。
3. 保存已刷新的文档。
4. 尝试使用迁移工具再次迁移该文档。

如果无法访问 Web Intelligence 2.x 或迁移工具，则使用该信息与管理员联系。

**30.3.33** 由于 WIQT 模块返回了错误，因此无法迁移 Web Intelligence 2.x 文档。与您的管理员联系。(WIS 30763)

## 原因

由于 WIQT 进程产生错误，导致无法将原始 Web Intelligence 2.x 文档迁移到当前文档格式。

## 操作

管理员可以通过激活跟踪并验证与 WIQT 关联的跟踪来跟踪导致该错误的问题。使用该信息与您的管理员联系。

**30.3.34** 您的用户配置文件没有为您提供相应权限以访问保存公司文档的文档域。请将此文档保存为个人文档，或与 Business Objects 管理员联系 (WIS 40000)

## 原因

用户配置文件不包括将文档保存到资源库中公司文档域的权限。

## 操作

执行以下操作之一：

- 将文档另存为个人文档。
- 与管理员联系并请求获得公司文档域的访问权。

## 30.4 Web Intelligence 桌面 HTML 界面 ( WIH ) 错误消息

Web Intelligence 桌面 HTML 界面错误消息包括以下类别：

范围	类别
WIH 00000 - WIH 00020	Web Intelligence 桌面 HTML 界面

### 30.4.1 无法保存文档。(WIH 00014)

## 原因

无法将文档保存到资源库。出现此错误的原因可能有很多种。例如：对尝试将文档保存到的文件夹没有安全权限。

## 操作

请与管理员联系，以确定无法保存文档的原因。

**30.4.2** 会话已超时。文档 {文档名}.wid 已自动保存在“收藏夹”\“~WebIntelligence”文件夹中。单击“还原”可以获取该文档。( WIH 00015 )

原因

由于服务器超时，当前文档已自动保存到“收藏夹”\“~WebIntelligence”文件夹中。

操作

单击“还原”以获取自动保存的文档。

如果不能自动还原该文档，请手动从此文件夹中获取该文档。自动保存的文档名称采用原文档名称，但会添加自动生成的前缀和后缀。

请尽快从自动保存文件夹中获取该文档。此文件夹不是自动保存的文档的永久存储位置。

**30.4.3** 会话超时，但无法自动保存文档，因为未分配以下安全权限 ( WIH 00016 )：{权限列表}

原因

由于用户不具备以下部分或全部安全权限，因此无法自动保存文档：

- 编辑对象
- 删除对象
- 添加对象

操作

请管理员为您分配适当的安全权限。

**30.5 ReportEngine Web Intelligence (RWI) 错误消息**

ReportEngine Web Intelligence 错误消息包括以下内容：

范围	类别
RWI 00000 - RWI 00850	ReportEngine Web Intelligence

---

## 30.5.1 RWI 00000 至 RWI 00314

### 30.5.1.1 要求用户为查询中的提示输入内容。( RWI 00000 )

#### 原因

服务器需要提示值才能完成请求。

#### 操作

输入所有必需的提示值。

### 30.5.1.2 需要用户输入才能为查询选择 Universe 上下文。( RWI 00001 )

#### 原因

服务器需要上下文选择才能完成请求。

#### 操作

提供上下文选择。

### 30.5.1.3 参数不能为空。( RWI 00010 )

#### 原因

指定的参数为空。

#### 操作

为该参数输入一个非空值。

### 30.5.1.4 无效的值：{0}。( RWI 00011 )

#### 原因

指定的参数值无效。

#### 操作

为该参数输入一个有效值。

### 30.5.1.5 参数超出范围。( RWI 00012 )

#### 原因

指定的参数值不在允许的范围内。

#### 操作

在允许的范围内指定一个值。

### 30.5.1.6 无法获取请求的报表部件。报表部件引用无效，或对应的数据不再存在。( RWI 00013 )

#### 原因

一个或多个报表部件引用无效，或者相应的数据不可用。

#### 操作

确保使用有效的报表部件引用。然后，确保在刷新文档的数据提供者后请求的数据可用。



---

### 30.5.1.7 使用 DHTML 输出格式不能同时检索多于一个报表部件。( RWI 00014 )

#### 原因

无法同时检索以 DHTML 输出格式表示的多个报表部件。

#### 操作

输入单个报表部件引用。

### 30.5.1.8 无法关闭委托搜索的搜索模式。( RWI 00015 )

#### 原因

定义为“已委派”搜索的值列表无法禁用搜索模式。

#### 操作

在禁用搜索模式之前，检查是否将值列表定义为“已委派搜索”。

### 30.5.1.9 提供的一个 OutputCacheEntry 实例无效，或不受 Web Intelligence 服务器支持。 ( RWI 00016 )

#### 原因

在预加载服务器输出缓存时，指定的一个或多个输出格式无效或不受支持。

#### 操作

确保请求的输出格式有效并受支持。

---

### 30.5.1.10 无法从指定流中读取 {0} 字节。( RWI 00017 )

#### 原因

将资源上载到文档后，无法读取提供的数据。

#### 操作

确保指定的参数正确无误且保持一致。

### 30.5.1.11 Web Intelligence 服务器返回了无效的 XML 输出。请与管理员联系。( RWI 00200 )

#### 原因

服务器返回无效或不正确的 XML 输出。

#### 操作

与技术支持联系。

### 30.5.1.12 无法获取页码。( RWI 00223 )

#### 原因

由于页码无效而无法检索请求的页面。

#### 操作

确保请求的页码是有效的。

### 30.5.1.13 无法初始化报表引擎服务器。( RWI 00226 )

#### 原因

无法建立与服务器的通信。在尝试创建或打开文档时，可能会出现这种问题。

#### 操作

确保已正确安装服务器。此外，还要检查服务器是否已启动并启用。

### 30.5.1.14 Web Intelligence 会话因超时而不再有效。( RWI 00235 )

#### 原因

为特定文档分配的服务器会话已明确关闭，或由于超时而关闭。

#### 操作

确保未明确关闭该文档。或者，也可以增加<“**服务器会话超时**”>值。

要修改服务器会话超时值，请执行以下操作：

1. 登录到 Business Intelligence 中央管理控制台 ( CMC )。
2. 单击“服务器”。
3. 展开“服务类别”，然后单击“Web Intelligence”。
4. 在“服务器名称”下面，双击“WebIntelligenceProcessingServer”。将显示“属性”窗口。
5. 在“属性”窗口的“Web Intelligence 处理服务”下面，输入空闲连接超时值。

### 30.5.1.15 无法访问 Web Intelligence 服务器。请与管理员联系。( RWI 00236 )

#### 原因

在尝试与服务器通信时出错。

## 操作

请与管理员联系，以确保服务器已启用并正在运行。此外，还要检查网络是否存在问题。

### 30.5.1.16 无法写入输出流。请与管理员联系。( RWI 00237 )

## 原因

在写入数据以响应查看请求时出现 I/O 错误。

## 操作

请与管理员联系，以确保指定的目标参数有效。

### 30.5.1.17 连接失败。服务器已达到所允许的最大并发连接数。( RWI 00239 )

## 原因

已达到允许的最大服务器连接数。

## 操作

请增加<“**最大连接数**”>服务器参数的值，或添加另一个服务器实例。

要修改最大连接数值，请执行以下操作：

1. 登录到 Business Intelligence 中央管理控制台 ( CMC )。
2. 单击“服务器”。
3. 展开“服务类别”，然后单击“Web Intelligence”。
4. 在“服务器名称”下面，双击“WebIntelligenceProcessingServer”。将显示“属性”窗口。
5. 在“属性”窗口的“Web Intelligence 处理服务”下面，输入最大连接数值。

---

### 30.5.1.18 服务器版本与此客户端版本不兼容。请与管理员联系。( RWI 00240 )

#### 原因

服务器不支持此 SDK 版本。

#### 操作

请与管理员联系，以确保服务器版本与客户端版本兼容。

### 30.5.1.19 无法找到 XML 转换器。( RWI 00301 )

#### 原因

无法实例化 XSLT 转换器 ( 用于将 XML 转换为 HTML )。

#### 操作

请稍后再试。

### 30.5.1.20 无法创建 translet。( RWI 00309 )

#### 原因

无法编译 XSLT 样式表 ( 用于将 XML 转换为 HTML )。

#### 操作

请稍后再试。

---

### 30.5.1.21 无法获取文档的输出文件。( RWI 00314 )

#### 原因

对文档状态进行序列化处理时出错。这可能是由于内存不足或 I/O 错误引起的。

#### 操作

确保有足够的可用内存。此外，还要检查是否存在任何 `<webi.properties>` 自定义。

## 30.5.2 RWI 00315 至 RWI 00605

### 30.5.2.1 无法检索 XML 分析器 ID。( RWI 00316 )

#### 原因

在 XSLT 转换期间出错。这可能是由于用户使用客户端提供的样式表请求 XML 格式的输出引起的。

#### 操作

确保指定的 XSLT 样式表正确无误。

### 30.5.2.2 无法将 XML 转换为 HTML。( RWI 00317 )

#### 原因

在 XSLT 转换期间，请求 HTML 格式的输出时出错。

#### 操作

请稍后再试。

### 30.5.2.3 Java 运行时环境不支持 UTF-8 编码。( RWI 00321 )

#### 原因

此 JRE 不支持 UTF-8 编码。

#### 操作

请使用支持 UTF-8 编码的 JRE。

### 30.5.2.4 通过存储令牌检索文档时发生错误。( RWI 00322 )

#### 原因

在文档状态反序列化期间出错。这可能是由于内存不足或 I/O 错误引起的。

#### 操作

确保有足够的可用内存。此外，还要检查是否存在任何 `<webi.properties>` 自定义。

### 30.5.2.5 无法使用传递的过令牌检索文档。( RWI 00323 )

#### 原因

在文档状态反序列化期间出错。这可能是由标识文档状态的存储标记引起的，存储标记堆栈中不再提供该标记。

#### 操作

在 `<webi.properties>` 文件中，增加 `<"存储标记堆栈大小">` 值。此外，在使用存储标记之前，还要确保该标记是有效的。

### 30.5.2.6 无法使用传递的不完整令牌检索文档。( RWI 00324 )

#### 原因

在文档状态反序列化期间出错。这可能是由于无效的存储标记引起的。

#### 操作

指定有效的存储标记。

### 30.5.2.7 当前运算符有太多操作数。( RWI 00501 )

#### 原因

对于当前运算符，条件或过滤器中的操作数太多，而无法添加新的操作数。

#### 操作

在尝试添加新操作数之前，请先删除现有的操作数。

### 30.5.2.8 当前运算符没有足够的操作数。( RWI 00502 )

#### 原因

对于当前运算符而言，条件或过滤器中没有足够的操作数。

#### 操作

在条件或过滤器中添加操作数。



### 30.5.2.9 在按照报表级别创建的过滤器上不支持提示。( RWI 00503 )

#### 原因

报表过滤器不支持提示。仅查询条件支持提示。

#### 操作

不要在报表过滤器中使用提示。

### 30.5.2.10 您不能在预定义的过滤器中修改运算符和操作数。( RWI 00504 )

#### 原因

在使用预定义条件时，不能指定包含条件或过滤器的运算符。

#### 操作

确保预定义条件中的运算符没有任何过滤器或条件。

### 30.5.2.11 LIKE 和 NOT\_LIKE 运算符仅可在 ObjectType.TEXT 对象上使用。( RWI 00506 )

#### 原因

尝试将“LIKE”或“NOT\_LIKE”运算符用于非“字符”类型的对象。

#### 操作

如果过滤器中使用的对象不是<“**字符**”>类型，请确保不要使用“LIKE”和“NOT\_LIKE”运算符。

---

### 30.5.2.12 无法在文档过滤器上应用指定的运算符。( RWI 00507 )

#### 原因

指定的运算符不能与报表过滤器一起使用。它只能用于查询条件。

#### 操作

在使用报表过滤器时，不要使用此运算符。

### 30.5.2.13 Web Intelligence 无法将 LOV ( 值列 ) 附加到提示，因为关联的源对象没有 LOV。( RWI 00508 )

#### 原因

无法在定义了提示的情况下使用值列表。这是因为此条件中使用的对象不包含 LOV。

#### 操作

在请求提示使用值列表之前，请确保条件中使用的对象包含定义的值列表。

### 30.5.2.14 过滤器条件的比较中存在不兼容的数据源对象。( RWI 00509 )

#### 原因

尝试比较在某一条件下的两个不同类型的对象。

#### 操作

使用相同类型的对象。

### 30.5.2.15 无法在公式上创建报表过滤器。( RWI 00511 )

#### 原因

无法将公式用作报表过滤器。只能使用数据提供者和变量表达式。

#### 操作

在定义报表过滤器时，请使用数据提供者或变量表达式。

### 30.5.2.16 百分比排名的值不能大于 100。( RWI 00512 )

#### 原因

在定义百分比等级时，用户选择了大于 100 的等级大小。

#### 操作

确保等级大小小于 100。

### 30.5.2.17 表达式在轴中不可用。( RWI 00602 )

#### 原因

尝试使用不在坐标轴上的表达式创建拆分、计算或排序。

#### 操作

使用坐标轴上提供的表达式。

### 30.5.2.18 只有度量对象才能包含在 Y 轴上。( RWI 00603 )

#### 原因

尝试将表达式添加到坐标轴上，其中表达式不是<"度量">类型。

#### 操作

指定<"度量">类型的表达式。

### 30.5.2.19 您不能将节基于度量上。( RWI 00604 )

#### 原因

轴截面不能将<"度量">类型的表达式作为基础。

#### 操作

不要将<"度量">类型的表达式作为轴截面的基础。

### 30.5.2.20 无法将多个表达式添加到节的坐标轴。( RWI 00605 )

#### 原因

截面轴不支持多个表达式。

#### 操作

不要在截面轴中使用几个表达式。

---

## 30.5.3 RWI 00606 至 RWI 00850

### 30.5.3.1 您不能在文档中包含循环附件。( RWI 00606 )

#### 原因

尝试定义了一个会引起圆形连接的报表连接。

#### 操作

定义一个不生成圆形连接的报表。

### 30.5.3.2 此表达式与表单元格表达式不同。( RWI 00607 )

#### 原因

尝试在表单元格上创建计算，指定的表达式不同于表单元格中包含的表达式。

#### 操作

使用表单元格中已定义的表达式创建计算表。

### 30.5.3.3 您不能将 `ReportElement` 对象复制到不同 `ReportElementContainer` 中的元素。( RWI 00608 )

#### 原因

只能在属于相同容器的报表元素之间定义报表连接。

#### 操作

确保在属于相同容器的报表元素之间创建报表连接。

### 30.5.3.4 您不能在节上创建水平附件。( RWI 00609 )

#### 原因

尝试在某个截面中创建水平连接。

#### 操作

不要在截面中创建水平连接，因为这些截面不能超过允许的最大宽度。

### 30.5.3.5 不能从表体中删除所有行和列。表必须包含至少一个行和列。( RWI 00610 )

#### 原因

尝试删除表主体中的最后一行或列。

#### 操作

确保表中至少包含一行和列。

### 30.5.3.6 此坐标轴上只允许有维和明细对象。( RWI 00611 )

#### 原因

尝试在仅允许使用维和明细表达式类型的坐标轴上添加不兼容类型的表达式。

#### 操作

指定兼容类型的表达式。

### 30.5.3.7 无法根据块形状将其他对象添加到块坐标轴。( RWI 00612 )

#### 原因

无法将其他表达式添加到指定的块坐标轴上。

#### 操作

不要再添加其他表达式。

### 30.5.3.8 此报表元素不能有双面附件。( RWI 00613 )

#### 原因

无法将某个报表元素以水平和垂直方式连接到两个不同的报表元素中。

#### 操作

确保将该报表元素连接 ( 水平和垂直方式 ) 到相同的报表元素中。

### 30.5.3.9 已从其表中删除了表单元格。( RWI 00614 )

#### 原因

尝试使用的表单元格已从包含它的表中删除。

#### 操作

在从包含表单元格的表中删除该单元格后，无法再使用该单元格。

---

### 30.5.3.10 当前文档中未定义报警器。( RWI 00619 )

#### 原因

报表中引用的报警器不在文档的报警器字典中。

#### 操作

将报警器添加到字典中。

### 30.5.3.11 应激活跟踪数据更改模式以执行跟踪数据更改操作。( RWI 00620 )

#### 原因

由于跟踪数据未激活，无法执行跟踪数据更改操作。

#### 操作

在 Web Intelligence 文档中启用跟踪数据更改模式。

### 30.5.3.12 可视化框架中发生异常。( RWI 00621 )

#### 原因

可视化框架中发生异常。

#### 操作

检查内部异常。



---

### 30.5.3.13 应激活钻取模式以执行钻取操作 ( RWI 00624 )

#### 原因

因钻取状态问题无法执行钻取操作。

#### 操作

在 Web Intelligence 文档中激活钻取模式。

### 30.5.3.14 不能运行空查询。 ( RWI 00701 )

#### 原因

尝试运行空查询。

#### 操作

在运行查询之前，请为该查询添加结果对象。

### 30.5.3.15 无法删除上一个数据提供者。 ( RWI 00702 )

#### 原因

尝试删除文档中的最后一个数据提供者。

#### 操作

文档必须至少包含一个数据提供者。

---

### 30.5.3.16 已经存在具有该名称的数据提供者。( RWI 00703 )

#### 原因

尝试为数据提供者指定文档中已存在的名称。

#### 操作

文档中的每个数据提供者必须具有唯一的名称。

### 30.5.3.17 合并查询与激活的抽样模式不兼容。( RWI 00706 )

#### 原因

无法将抽样与合并查询一起使用。

#### 操作

不要将抽样与合并查询一起使用。

### 30.5.3.18 处理将删除数据源对象，但只有两个数据源表达式。( RWI 00800 )

#### 原因

尝试从仅包含两个表达式的同步维中删除一个表达式。

#### 操作

确保同步维始终至少包含两个表达式。

### 30.5.3.19 无法创建名称已存在的链接 ( {0} )。( RWI 00801 )

#### 原因

尝试使用已存在的名称创建同步维。

#### 操作

为每个同步维提供唯一的名称。

### 30.5.3.20 无法用大于 CustomSortLov 支持的大小的新值列表更新 CustomSortLov。( RWI 00825 )

#### 原因

尝试使用超过允许数量的值，更新自定义排序定义的值列表。

#### 操作

确保列表中的值个数在指定的自定义排序范围内。

### 30.5.3.21 当报表表达式的 Lov 大小大于 CustomSortLov 支持的大小时，无法创建 CustomSortLov。( RWI 00826 )

#### 原因

尝试使用超过允许数量的值创建自定义排序定义的值列表。

#### 操作

确保列表中的值个数在指定的自定义排序范围内。

### 30.5.3.22 所提供的表达式违反了某条输送限制。( RWI 00830 )

#### 原因

所提供的表达式违反了某条输送限制。

#### 操作

公式中有错误。在添加公式前，检查输送限制。

### 30.5.3.23 不支持 {0} 功能。( RWI 00850 )

#### 原因

尝试使用当前上下文中不支持的特定功能。

#### 操作

在使用此功能之前，请确保该功能受支持。

## 30.6 自定义数据源 ( CDS ) 框架错误消息

自定义数据源 ( CDS ) 框架错误消息包括以下类别：

范围	类别
CDS 00001 - CDS 00013	自定义数据源用户界面框架错误消息
CDS 10100 - CDS 10400	Web 服务自定义数据源插件错误消息
CDS 15102 - CDS 15122	自定义数据源框架错误消息

---

## 30.6.1 自定义数据源用户界面框架错误消息

### 30.6.1.1 选定的文件扩展名不正确。( CDS 00001 )

#### 原因

文件的扩展名不是预期的扩展名，或者与以前选定文件不同。

#### 操作

检查是否选择了正确的文件。

### 30.6.1.2 无法访问文件。( CDS 00002 )

#### 原因

输入的文件路径不正确。

#### 操作

检查是否输入了正确的路径。

### 30.6.1.3 此文件不存在。( CDS 00003 )

#### 原因

指定路径中不存在该文件。

#### 操作

检查指定的路径和文件名是否有效。

---

### 30.6.1.4 选定的文件是一个目录。( CDS 00004 )

#### 原因

输入的路径指向的是目录，而不是文件。

#### 操作

输入正确文件名。

### 30.6.1.5 处理数据源时出错，存在对插件无效的操作。( CDS 00005 )

#### 原因

插件无法获取所有数据源参数。

#### 操作

查看日志并验证插件代码是否能够正常工作。

### 30.6.1.6 插件的用户界面中出错。( CDS 00006 )

#### 原因

插件用户界面中发生了错误。

#### 操作

查看日志并验证插件代码是否能够正常工作。

---

### 30.6.1.7 访问已更新的输入时出错。( CDS 00007 )

#### 原因

访问从插件获取的数据源参数时出错。

#### 操作

查看日志并验证插件代码是否能够正常工作。

### 30.6.1.8 具有此名称的对象已经存在。( CDS 00008 )

#### 原因

存在同名对象。

#### 操作

将对象的名称更改为唯一值。

### 30.6.1.9 具有此名称的查询已存在。( CDS 00009 )

#### 原因

存在同名查询。

#### 操作

将查询的名称更改为唯一值。

---

### **30.6.1.10** 检测到安装问题。请检查并重试。( CDS 00010 )

#### 原因

检测到安装问题。

#### 操作

检查安装设置。有关更多详细信息，请参阅文档。

### **30.6.1.11** 处理数据源时出错。( CDS 00011 )

#### 原因

确定数据源时检测到问题。

#### 操作

查看日志以获取详细的错误消息。

### **30.6.1.12** 无法完成请求的操作。( CDS 00012 )

#### 原因

检测到错误。

#### 操作

查看日志以获取详细的错误消息。



---

### 30.6.1.13 无法获取插件显示组件。( CDS 00013 )

#### 原因

获取插件组件时出错。

#### 操作

查看日志以获取详细的错误消息。验证插件代码是否正确。

## 30.6.2 Web 服务自定义数据源插件错误消息

### 30.6.2.1 处理所请求操作时出错。( CDS 10100 )

#### 原因

处理请求的操作时发生意外错误。

#### 操作

与贵公司管理员联系。

### 30.6.2.2 未在“输出消息”面板中选择。( CDS 10101 )

#### 原因

用户尚未从“输出消息”面板为查询选择字段。

#### 操作

从“输出消息”面板中选择需要在报表内显示的字段。

---

### 30.6.2.3 调用 Web 服务时出错。{0} ( CDS 10200 )

#### 原因

调用 Web 服务时出错。

#### 操作

与贵公司管理员联系。

### 30.6.2.4 执行 Web 服务时出错：“{0}” ( CDS 10201 )

#### 原因

由于输入参数不正确，无法调用 Web 服务端点。

#### 操作

调用 Web 服务时输入正确值。

### 30.6.2.5 实例化 Web 服务插件时出错。( CDS 10202 )

#### 原因

Web 服务插件的扩展描述符未返回正确的 dstype。

#### 操作

与管理员联系以解决问题。

---

### 30.6.2.6 分析异常：不支持该输入 WSDL 类型或结构。( CDS 10203 )

#### 原因

Web 服务自定义数据源插件不支持该 WSDL 的结构。

#### 操作

请参阅文档获取支持的 WSDL。

### 30.6.2.7 不支持引用 Microsoft 的类型命名空间的 WSDL。( CDS 10204 )

#### 原因

不支持引用 <http://microsoft.com/wsdl/types/namespace> 的 WSDL。

#### 操作

修改 WSDL 或选择支持的 WSDL。

### 30.6.2.8 不支持有循环引用的 WSDL。( CDS 10205 )

#### 原因

WSDL 类型定义中包含循环引用。

#### 操作

修改 WSDL 或选择支持的 WSDL。

---

### 30.6.2.9 不支持没有类型定义的 WSDL。( CDS 10206 )

#### 原因

WSDL 中不包含 <types> 标记内的所有类型定义。

#### 操作

修改 WSDL 或选择支持的 WSDL。

### 30.6.2.10 无法发送 SOAP 请求，因为目标 URL 格式不正确。( CDS 10207 )

#### 原因

WSDL 中为该服务描述的 SOAP 操作目标 URL 格式不正确。

#### 操作

修改 WSDL 或选择另一个受支持的 WSDL。

### 30.6.2.11 不支持使用编码消息的 WSDL。( CDS 10208 )

#### 原因

WSDL 具有可能遇到已编码消息的操作。

#### 操作

修改 WSDL 或选择另一个受支持的 WSDL。

---

### 30.6.2.12 分析响应时检测到错误。( CDS 10400 )

#### 原因

分析来自服务器的响应时检测到错误。

#### 操作

查看产品日志以获取错误的实际原因。

## 30.6.3 自定义数据源框架错误消息

### 30.6.3.1 无法创建或更新自定义数据提供者：无法从提供的源获取信息。( CDS 15102 )

#### 原因

尝试从提供的源获取信息时发生意外错误。

#### 操作

与系统管理员联系以解决错误。

### 30.6.3.2 无法创建或更新自定义数据提供者：无法从提供的源获取结构信息。( CDS 15103 )

#### 原因

尝试从提供的源获取结构信息时发生意外错误。

#### 操作

与插件支持联系以验证插件是否能够正常工作。如果错误未解决，请与 SAP 支持联系以解决错误。

---

### 30.6.3.3 无法创建或更新自定义数据提供者：无法在数据集上构建遍历器。( CDS 15104 )

#### 原因

尝试在数据集上构建遍历器时发生意外错误。

#### 操作

与插件支持联系以验证插件是否能够正常工作。如果错误未解决，请与支持人员联系以解决错误。

### 30.6.3.4 无法创建或更新自定义数据提供者：在数据源插件管理中遇到问题，无法完成请求的操作。 ( CDS 15106 )

#### 原因

发生意外错误。

#### 操作

与支持人员联系以解决错误。

### 30.6.3.5 无法创建或更新此文件上的查询：文件系统中没有文件“{filename}”。( CDS 15107 )

#### 原因

在指定位置不存在该文件。

#### 操作

检查为源文件指定的文件路径是否正确。

### 30.6.3.6 无法创建或更新自定义数据提供者：路径无效。( CDS 15108 )

#### 原因

提及的文件路径不正确。

#### 操作

检查为源指定的路径是否正确。

### 30.6.3.7 无法创建或更新自定义数据提供者：尝试获取结构时获取到无效的信息。( CDS 15109 )

#### 原因

尝试从数据提供者获取结构信息时出错。

#### 操作

与插件支持联系以验证插件是否能够正常工作。如果错误未解决，请与支持人员联系以解决错误。

### 30.6.3.8 无法创建或更新自定义数据提供者：无法为此请求找到匹配的数据源插件。( CDS 15110 )

#### 原因

尝试获取插件信息时出错。

#### 操作

检查插件实施是否正确返回所需插件信息。请参阅文档以获取有关配置插件的信息。

### **30.6.3.9** 无法创建或更新自定义数据提供者：无法为此请求实例化匹配的数据源插件。( CDS 15111 )

#### **原因**

尝试实例化插件时出错。

#### **操作**

检查插件详细信息和插件 MANIFEST 文件中的 MODULE-PATH 是否正确。请参阅文档以获取有关配置插件的信息。

### **30.6.3.10** 无法创建或更新自定义数据提供者：无法为此请求实例化数据源插件的数据提供者。( CDS 15112 )

#### **原因**

尝试实例化插件扩展的数据提供者组件时出错。

#### **操作**

与插件支持联系以验证插件是否能够正常工作。

### **30.6.3.11** 无法创建或更新自定义数据提供者：获取数据抽样时出错。( CDS 15113 )

#### **原因**

尝试从数据提供者检索样本数据时出错。

#### **操作**

与插件支持联系以验证插件是否能够正常工作。



### 30.6.3.12 无法从自定义数据提供者获取数据：创建数据遍历器时出错。( CDS 15114 )

#### 原因

尝试获取数据遍历器时插件中发生错误。

#### 操作

与插件支持联系以验证插件是否能够正常工作。

### 30.6.3.13 无法从自定义数据提供者获取数据：通过遍历器提取数据时出错。( CDS 15115 )

#### 原因

尝试通过遍历器提取数据时插件中发生错误。

#### 操作

与插件支持联系以验证插件是否能够正常工作。

### 30.6.3.14 无法创建或更新自定义数据提供者：尝试获取结构时，数据源插件提供的对象类型不受支持。 ( CDS 15116 )

#### 原因

插件具有不受支持的数据类型。

#### 操作

请参阅文档以获取受支持的数据类型的列表。

---

### **30.6.3.15** 无法创建或更新自定义数据提供者：尝试打开会话时发生内部错误。( CDS 15117 )

#### 原因

尝试打开会话时插件中发生错误。

#### 操作

与插件支持联系以验证插件是否能够正常工作。

### **30.6.3.16** 无法创建或更新自定义数据提供者：所提供路径处的源受保护。( CDS 15118 )

#### 原因

因为提供的源文件受密码保护，所以插件无法继续操作。

#### 操作

请参阅插件文档。

### **30.6.3.17** 无法创建或更新自定义数据提供者：提供的 URL 无效。( CDS 15119 )

#### 原因

因为 URL 无效，所以插件无法继续操作。

#### 操作

请参阅插件文档。

---

### **30.6.3.18** 无法创建或更新自定义数据提供者：找不到提供的 URL。( CDS 15120 )

#### 原因

因为无法找到提供的 URL，所以插件无法继续操作。

#### 操作

请参阅插件文档。

### **30.6.3.19** 无法在提供的源上与自定义数据提供者交互。( CDS 15121 )

#### 原因

发生意外错误。

#### 操作

与支持人员联系以解决错误。

### **30.6.3.20** 遇到问题。无法完成请求的操作。( CDS 15122 )

#### 原因

发生意外错误。

#### 操作

与支持人员联系以解决错误。

## 31 HTTP 错误

### 31.1 HTTP 404 错误疑难解答

由于以下原因之一，可能会接收到 HTTP 404 错误：

- 错误地删除了请求的页面。检查 Web 应用程序的部署文件夹以确保请求的页面存在。
- 未正确配置 Web 应用程序。尝试访问此 Web 应用程序中的其他页面。如果无法访问此 Web 应用程序中的其他页面，则 Web 应用程序配置有问题。查询 Web 应用程序部署说明以检查配置文件是否有效或重新部署此 Web 应用程序。
- 系统设置不正确。例如，达到内存限制或未正确配置 ODBC DSN。因此，将引发异常并无法生成预期页面。在 Web 服务器日志或 Web 应用程序日志中检查错误或异常记录。
- 未正确设置环境变量。此环境变量可以是系统变量，也可以是在 Web 应用程序服务器中定义的变量。因此，无法找到必需的库或类。在 Web 服务器日志或 Web 应用程序日志中检查错误或异常记录。查询 Web 应用程序部署说明以确保已执行所有必需步骤。
- Web 应用程序已损坏。重新启动 Web 服务器。如果问题仍然存在，请重新部署 Web 应用程序。
- 如果请求的资源是具有特殊扩展名（例如 .cwr）的动态生成的网页，则 Web 服务器无法处理请求，因为未正确配置相应的应用程序映射。检查 Web 服务器配置。
- 无法部署或正确配置相关 Web 应用程序。查询 Web 应用程序部署说明以验证 Web 应用程序的配置。
- 如果页面以前能够工作但是随后停止工作，则在 Web 服务器端上所做的最新更改可能对此页面或其父 Web 应用程序产生了负面影响。例如，如果在现有 Web 应用程序上应用加载项 Web 应用程序，则可能会损坏原始配置。检查最近对 Web 服务器所做的更改。

### 31.2 解决 HTTP 500 错误

由于以下原因之一，可能会接收到 HTTP 500 错误：

- 未安装或未正确配置必备组件。因此，将在 Web 服务器端引发异常。在 Web 服务器日志或 Web 应用程序日志中检查错误或异常记录。检查 Web 应用程序部署说明以确保已安装所有必需组件。
- 未正确配置环境变量。此环境变量可以是系统变量，也可以是在 Web 应用程序服务器中定义的变量。因此，无法找到必需的库或类。在 Web 服务器日志或 Web 应用程序日志中检查错误或异常记录。检查 Web 应用程序部署说明以确保已执行所有必需步骤。
- 未正确设置安全设置。例如，未设置必需的系统用户帐户。在 Web 服务器日志或 Web 应用程序日志中检查错误或异常记录。检查 Web 应用程序部署说明以确保所有必需的安全设置均有效。
- 可能未正确配置 Web 应用程序或者该程序可能已被损坏。重新启动 Web 服务器。如果问题仍然存在，请重新部署 Web 应用程序。
- 如果页面以前能够工作但是随后停止工作，则最近在 Web 服务器端上所做的更改可能对此页面或其父 Web 应用程序产生了负面影响。例如，如果在现有 Web 应用程序上应用加载项 Web 应用程序，则可能会损坏原始配置。检查最近对 Web 服务器所做的更改。
- 如果请求的资源是具有特殊扩展名（例如 .cwr）的动态生成的网页，则 Web 服务器无法处理请求，因为未正确配置相应的应用程序映射。检查 Web 服务器配置。
- 如果 Web 服务器为 Microsoft IIS，请参阅 Microsoft 知识库中的下列文章：<http://support.microsoft.com/kb/311766>

[support.microsoft.com/kb/311766](http://support.microsoft.com/kb/311766)

---

## 32 Dashboards 错误消息

### 32.1 DSL 初始化失败。( XLS 000001 )

#### 原因

DSL 初始化失败。

#### 操作

检查 DSL Universe 的完整性。

### 32.2 无法找到 DSL 服务；请检查 BusinessObjects 安装。( XLS 000002 )

#### 原因

找不到 DSL 服务。

#### 操作

检查 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台安装。

### 32.3 无法连接到 BusinessObjects 服务器；请检查网络连接。( XLS 000003 )

#### 原因

无法连接到 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。

#### 操作

检查网络连接。

---

## 32.4 Failed to (de-)serialize data. ( (反)序列化数据失败。 ) ( XLS 000004 )

### 原因

(反)序列化数据失败。

### 操作

检查数据。

## 32.5 Failed to serialize exception: {0}. ( 序列化异常“{0}”失败。 ) ( XLS 000005 )

### 原因

序列化异常失败。

### 操作

重试。

## 32.6 未找到数据源 ( {0} - {1} )。 ( XLS 000006 )

### 原因

找不到 Universe。

### 操作

检查 CUID。

---

## 32.7 无法加载 Dashboards DSL 库。( XLS 000007 )

### 原因

无法加载 Dashboards DSL 库。

### 操作

检查 Dashboards 服务器安装。

## 32.8 无法加载会话。( XLS 000008 )

### 原因

无法加载会话。

### 操作

检查 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台登录。

## 32.9 请求处理失败。( XLS 000009 )

### 原因

请求处理错误。

### 操作

重试。

---

### 32.10 找不到 {0} InfoObject : {1}。请验证它是否存在，并且您是否拥有相应权限。( XLS 000010 )

#### 原因

找不到 InfoObject。

#### 操作

验证 InfoObject 是否存在，以及用户是否具有访问权限。

### 32.11 找不到 Universe 的数据连接信息：{0} ( XLS 000011 )

#### 原因

找不到 Universe 的数据连接。

#### 操作

验证是否存在与 Universe 的正确连接。

### 32.12 未知服务器错误。请稍后重试。( XLS 000012 )

#### 原因

未知服务器错误。

#### 操作

再次尝试访问服务器。



## 32.13 Dashboards 服务器配置属性无效：{0}。 ( XLS 000013 )

### 原因

Dashboards 服务器配置属性无效。

### 操作

检查定义的服务器配置属性是否正确，且没有录入错误。

## 32.14 找不到或无法加载 Dashboards 服务器配置文件。 ( XLS 000014 )

### 原因

缺少 Dashboards 服务器配置文件。

### 操作

检查服务器配置文件是否存在。

## 32.15 查询生成了多个 SQL 语句，但系统不支持多个语句。请修改查询。 ( XLS 000015 )

### 原因

不支持多个 SQL 语句。

### 操作

确保查询仅生成一个 SQL 语句。

---

## 32.16 不支持合并查询。( XLS 000016 )

### 原因

不支持组合查询。

### 操作

检查查询是否不是组合查询。

## 32.17 高速缓存文件路径无效。( XLS 000017 )

### 原因

高速缓存文件路径无效。

### 操作

验证高速缓存文件路径是否存在且正确无误。

## 32.18 初始化 Dashboards 处理服务器失败。( XLS 000018 )

### 原因

初始化 Dashboards 处理服务器失败。

### 操作

验证 Dashboards 处理服务器是否已开启且正常运行。

## 32.19 当前用户不具备对象 {1} 的权限 {0} ( XLS 000019 )

### 原因

关于对象的用户权限无效。

### 操作

验证当前用户是否拥有该 InfoObject 的正确权限。

## 32.20 DSL 无法创建提供者 ( XLS 000020 )

### 原因

无法创建提供者。

### 操作

确保用户数据正确。如果此问题仍然存在，请与管理员联系。

## 32.21 无法连接服务器。请登录然后重试。 ( XLW 000001 )

### 原因

身份验证失败。

### 操作

检查登录凭据。

---

## 32.22 无法与服务器通信。请重试。如果问题仍存在，请联系系统管理员或技术支持。( XLW 000002 )

### 原因

无法从会话中获取 XcelsiusService。

### 操作

尝试重新登录。

## 32.23 未能读取请求 ( {0} )。( XLW 000003 )

### 原因

未能读取请求。

### 操作

确保客户端发出的请求有效。

# 33 平台搜索错误消息

平台搜索错误消息包括以下类别：

范围	类别
PSS 0001 - PSS 07002	平台搜索错误

## 33.1 尚未实施新文档提取版本。请联系系统管理员。( PSS 00002 )

### 原因

内部版本中包含与内部类定义及其实现不匹配的不同版本的二进制文件。发生此错误的原因可能是二进制文件与配置参数不匹配，或者配置参数可能在后端发生了更改。

### 操作

请与管理员联系。

## 33.2 由于未知原因，{0} 提取失败。请联系系统管理员。( PSS 00003 )

### 原因

文档不受第三方库支持，或提取因未捕获的异常到期。

### 操作

请与管理员联系并提供堆栈跟踪和日志文件。

### 33.3 提取 SI\_ID 为 {0} 的对象时，发生了“内存不足”错误。请检查文档大小。( PSS 00004 )

#### 原因

上载到资源库的第三方文档的大小超过了平台搜索配置的 LARGE\_OBJECT\_SIZE\_CUTOFF 定义的限制。

#### 操作

减小文档大小，或将其拆分为多个部分，然后重新上载。或者，请与管理员联系以更改配置参数。

### 33.4 索引建立失败，因为启用了多个索引引擎 ( PSS 01001 )。

#### 原因

在 CMC 应用程序中的平台搜索应用程序下启用了多个搜索引擎。

#### 操作

在 CMC 应用程序中的平台搜索应用程序下仅启用一个搜索引擎。

### 33.5 索引建立失败。可能所有索引引擎都被禁用 ( PSS 01002 )。

#### 原因

在 CMC 应用程序中“平台搜索应用程序”下未启用任何搜索引擎。

#### 操作

在 CMC 应用程序中平台搜索应用程序下至少启用一个搜索引擎。

## 33.6 索引未准备就绪。请稍后再试 ( PSS 01004 )。

### 原因

未生成索引。

### 操作

需要等待生成索引。也可以查看 CMC 中的平台搜索应用程序属性页，以便找到已建立索引的文档数。

## 33.7 此字符串太过一般。请提供更为具体的字符串。 ( PSS 02001 )

### 原因

发生此错误的原因可能是将常用字符串（如“一”、“此”、“中”、停止词或单个字母）用作了唯一的搜索关键字。

### 操作

将通用字符串替换为更为具体且完整的搜索关键字，如“销售额”。

#### **i** 注意

这些通用字符串如果在以短语表达的搜索中使用，则不会产生此错误消息。

## 33.8 搜索字符串为空。请输入有效的搜索字符串 ( PSS 02003 )。

### 原因

搜索字符串为空。

## 操作

输入有效的搜索字符串。

### 33.9 搜索字符串无效。有关支持的搜索语法的信息，请查看文档 ( PSS 02004 )。

## 原因

搜索字符串语法无效。

## 操作

输入有效的搜索字符串。要了解有关有效搜索语法的更多信息，请参阅《BI 启动板用户指南》中的主题“平台搜索技术”。

### 33.10 服务器正忙。请稍后再试 ( PSS 02005 )。

## 原因

服务器掌握的系统资源不足，无法处理搜索请求。

## 操作

请稍后再搜索。

### 33.11 提取 {0} 的摘要失败。 ( PSS 03002 )

## 原因

文档摘要中的属性值不可提取。



## 操作

检查汇总信息是否包含可提取内容。

### 33.12 提取 `{0}` 的内容失败。( PSS 03004 )

## 原因

发生此错误的原因可能是以下问题：

- 是否某些构成项（如第三方结构化文档中的表头、表尾或单元格）包含不可提取的文本或对象。
- 是否 RTF 和 TXT 文档中包含非结构化文本。

## 操作

检查文档中的所有构成项是否均包含可提取文本或对象。

### 33.13 无法提取 `SI_ID` 为 `{0}` 的对象，因为该文档可能是包含空注释的 PPT，受密码保护，或者包含不可提取的内容。( PSS 03007 )

## 原因

平台搜索提取 `SI_ID < ID >` 的对象失败，因为文档可能存在以下问题之一：

- 可能是注释为空的 PPT
- 可能受到密码保护
- 其中可能插入了无法提取的文本或对象
- 第三方库无法访问该文档

## 操作

确保文档没有上述任何问题。如果遇到此类问题，请删除这些构成项并重新上传文档。

### 33.14 无法提取 SI\_ID 为 {0} 的对象，因为该 PDF 可能包含不可提取的内容。( PSS 03008 )

#### 原因

PDF 文档中包含一些无法提取的文本或对象。

#### 操作

确保文档中不包含无法提取的文本或对象。

### 33.15 无法提取 SI\_ID 为 {0} 的对象，因为该文档可能包含不可提取的内容，或者可能太大。( PSS 03009 )

#### 原因

发生此错误的原因可能是带 SI\_ID< ID> 的文档可能包含一些无法提取的文本或对象，或文档太大。

#### 操作

确保文档中不包含任何无法提取的文本或对象，且文档大小不至于过大。

### 33.16 RASFactory 服务未能返回。( PSS 04001 )

#### 原因

报表应用程序服务器 ( RAS ) 已关闭或 Crystal Reports Server 服务不能供 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台用于处理 Crystal 报表。

#### 操作

确保报表应用程序服务 ( RAS ) 正在运行，配置正确无误，并且 Crystal 报表特定服务运行正常。尝试在 BI 启动板中打开该 Crystal 报表，以确保 RAS 可用。

### 33.17 已经将不受支持的 InfoObject {0} 传递到了 Crystal Reports 提取。( PSS 04003 )

#### 原因

系统将 InfoObject 识别为包含 InfoObject 属性类型 ( 如报表 ) 的非 Crystal 报表。

#### 操作

在 Crystal Reports 设计器中打开文档并重新保存。

### 33.18 关闭 Crystal 报表 {0} 失败。( PSS 04005 )

#### 原因

报表应用程序服务器 ( RAS ) 已关闭或报表中使用的 InfoObject 已损坏。

#### 操作

确保 RAS 始终持续运行。如果错误仍然存在，请重新提交报表进行提取或与系统管理员联系。

### 33.19 RAS 未能打开文档 {0}。( PSS 04006 )

#### 原因

系统未将 InfoObject 识别为 Crystal 报表对象。

#### 操作

将可在 Crystal Reports 设计器和 BI 启动板中打开和查看的正确 Crystal 报表对象上载到资源库。

## 33.20 为 Universe 创建上下文失败，并产生了异常：{0}。( PSS 05001 )

### 原因

Web Intelligence 处理服务器已关闭。

### 操作

确保 Web Intelligence 处理服务器正在运行。

## 33.21 获取 DataSourceElement 值失败。请确保已创建了 DataSourceName，并且连接可用。( PSS 05002 )

### 原因

一开始成功建立连接，但此后数据库连接失败。

### 操作

确保数据库连接没有问题。检查为该数据源创建的数据源名称 ( DSN ) 是否已成功建立了连接。

## 33.22 无法为 Universe {0} 创建业务层。原因可能是上下文故障或核心服务不可用。( PSS 05003 )

### 原因

发生此错误的原因可能是以下问题之一：

- 未从 Web Intelligence 处理服务器收到数据源详细信息
- 数据源名称 ( DSN ) 不正确或数据库连接无效
- Web Intelligence 处理服务器已关闭

## 操作

确保 Web Intelligence 处理服务器正在运行且 DSN 连接工作正常。

### 33.23 Interactive Analysis 处理服务器可能已停机。无法创建文档实例。( PSS 06002 )

## 原因

Web Intelligence 处理服务器或服务已关闭。

## 操作

检查 Web Intelligence 处理服务器是否正在运行，是否有权创建 Interactive Analysis 文档。尝试在 BI 启动板中打开此文档。

### 33.24 尚未实施新文档提取版本。请联系系统管理员。( PSS 06004 )

## 原因

平台搜索不支持采用来自不受支持版本的 Interactive Analysis 文档内容的文档。

## 操作

删除来自不受支持版本的 Interactive Analysis 文档的内容。

### 33.25 无法关闭 Interactive Analysis 文档 {0}。 ( PSS 06005 )

## 原因

由于 Web Intelligence 处理器已关闭，所以此服务器可能发生了这一错误。

## 操作

检查 Web Intelligence 处理服务器是否正在运行。尝试在 BI 启动板中打开此文档。

### 33.26 Interactive Analysis 处理服务器未能打开文档 {0}。 ( PSS 06006 )

## 原因

Web Intelligence 处理服务器已关闭。

## 操作

检查 Web Intelligence 处理服务器是否正在运行，是否有权查看 Interactive Analysis 文档。尝试在 BI 启动板中打开此文档。

### 33.27 Interactive Analysis 文档包含不正确的 Universe 连接信息。 ( PSS 06007 )

## 原因

Universe 或数据库连接信息不正确或不存在。

## 操作

确保 Universe 或数据库连接信息可用。

### 33.28 Explorer 搜索服务器可能已关闭。无法编译结果。 ( PSS 07001 )

## 原因

Explorer 搜索服务器已关闭或已禁用。

---

## 操作

重新启动 Explorer 搜索服务器并确保其运行。

## 33.29 检索信息空间时发生内部错误。( PSS 07002 )

## 原因

发生此错误的原因可能是内部错误。

## 操作

请稍后再搜索。

# 34 监控错误消息

监控错误消息包括以下类别：

范围	类别
MON00001 - MON00057	监控错误

## 34.1 运行探测器时出错 ( MON00001 )

### 原因

探测器计划服务可能未在运行，或者可能存在导致内部错误的异常。

### 操作

有关更多详细信息，请检查探测器的历史记录页面或日志文件中的“计划状态”链接。

## 34.2 列出探测器时出错 ( MON00002 )

### 原因

可能由于某个查询获取探测器列表失败而发生此错误。

### 操作

有关更多详细信息，请参见 Web 服务器日志。

## 34.3 从 ID 为 {0} 的文件读取探测器结果时出错 ( MON00003 )

### 原因

无法提取探测器运行结果报表，因为输入文件资源库服务器可能不在运行。



---

## 操作

检查文件资源库服务器是否在运行，以及历史记录页面中是否已删除了运行实例。

### 34.4 获取属性/计划/历史记录操作的 URL 时出错 (MON00004)

## 原因

此错误可能是用于检索 URL 的查询失败引起的。

## 操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

### 34.5 将探测器列表分页时出错 (MON00006)

## 原因

此错误可能是用于检索页面中的一组探测器的查询失败引起的。

## 操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

### 34.6 {0} 不是有效的 {1} 值 (MON00007)

## 原因

作为输入参数输入的值不属于预期类型，例如字符串或布尔值。

---

## 操作

输入预期类型的值作为输入参数。

## 34.7 执行请求时出现异常 ( MON00008 )

### 原因

此错误可能是内部问题引起的。

### 操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

## 34.8 从数据库检索趋势数据时出错 ( MON00009 )

### 原因

监控服务可能未在运行，或者在从趋势数据库检索趋势数据时可能出错。

### 操作

确保监控服务正在运行。有关更多详细信息，请查阅日志。

## 34.9 列出监测器时出错 ( MON00010 )

### 原因

此错误可能是用于检索监测器列表的查询失败引起的。

---

## 操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

### 34.10 检索监测器 `{0}` 的详细信息时出错 ( MON00011 )

#### 原因

此错误可能是用于检索监测器的详细信息的查询失败引起的。

## 操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

### 34.11 获取监测器 `"{0}"` 的状态时出错。 ( MON00012 )

#### 原因

此错误可能是查询失败引起的，该查询用于检索监测器的状态。

## 操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

### 34.12 创建监测器 `{0}` 时出错 ( MON00013 )

#### 原因

监控服务可能未在运行，或者在将监测器提交到数据库时可能发生查询失败。

---

## 操作

启动监测服务。如果该服务已在运行，则查看 Web 服务器日志以获取更多详细信息。

### 34.13 删除监测器 `{0}` 时出错 (MON00014)

## 原因

监控服务可能未在运行，或者在从数据库删除监测器时可能发生查询失败。

## 操作

启动监测服务。如果该服务已在运行，则查看 Web 服务器日志以获取更多详细信息。

### 34.14 创建监测器 `{0}` 的副本时出错 (MON00015)

## 原因

监控服务可能未在运行，或者在将复制的监测器提交到数据库时可能发生查询失败。

## 操作

启动监测服务。如果该服务已在运行，则查看 Web 服务器日志以获取更多详细信息。

### 34.15 编辑监测器 `{0}` 时出错 (MON00016)

## 原因

监控服务可能未在运行，或者在将修改的监测器提交到数据库时可能发生查询失败。

---

## 操作

启动监测服务。如果该服务已在运行，则查看 Web 服务器日志以获取更多详细信息。

### 34.16 将监测器列表分页时出错 ( MON00017 )

## 原因

此错误可能是用于检索页面中的一组监测器的查询失败引起的。

## 操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

### 34.17 将监测器 `{}{0}` 标记为收藏项时出错 ( MON00018 )

## 原因

此错误可能是用于将监测器标记为收藏项的查询失败引起的。

## 操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

### 34.18 检索最近的警报时出错 ( MON00019 )

## 原因

监控服务可能未在运行，或者可能在运行中但出现错误。

---

## 操作

确保监控服务正在运行。有关更多详细信息，请查阅日志。

### 34.19 检索监测器 {0} 的警报时出错 ( MON00020 )

## 原因

监控服务可能未在运行，或者可能在运行中但出现错误。用户可能没有查看警报的权限。

## 操作

确保监控服务正在运行且用户有相应权限。有关更多详细信息，请查阅日志。

### 34.20 删除警报时出错 ( MON00021 )

## 原因

用户可能无权删除警报，或监控服务可能未在运行，或正在运行但出现错误。

## 操作

确保监控服务正在运行且用户有相应权限。有关更多详细信息，请查阅日志。

### 34.21 检索警报页的总页数时出错 ( MON00022 )

## 原因

监控服务可能未在运行，或者可能在运行中但出现错误。

## 操作

确保监控服务正在运行。有关更多详细信息，请查阅日志。

### 34.22 检索带警报计数的监测器时出错 (MON00023)

## 原因

监控服务可能未在运行，或者可能在运行中但出现错误。

## 操作

确保监控服务正在运行。有关更多详细信息，请查阅日志。

### 34.23 设置警报“已确认”属性时出错 (MON00024)

## 原因

用户可能无权将警报标记为已确认，或监控服务可能未在运行，或正在运行但出现错误。

## 操作

确保监控服务正在运行且用户有相应权限。有关更多详细信息，请查阅日志。

### 34.24 设置被标记为“已读”的警报时出错 (MON00025)

## 原因

用户可能无权将警报标记为已读，或监控服务可能未在运行，或正在运行但出现错误。

---

## 操作

确保监控服务正在运行且用户有相应权限。有关更多详细信息，请查阅日志。

### 34.25 服务器未运行 ( MON00026 )

## 原因

自适应处理服务器 ( 或承载监控服务的服务器 ) 未在运行。

## 操作

重新启动服务器。

### 34.26 未知错误 ( MON00027 )

## 原因

未知错误。

## 操作

确保监控服务正在运行。有关更多详细信息，请查阅日志。

### 34.27 检索 KPI 时出错 ( MON00028 )

## 原因

此错误可能是用于从资源库检索值的查询失败引起的。



---

## 操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

### 34.28 刷新托管实体时出错 ( MON00029 )

## 原因

在刷新托管实体时出错。

## 操作

重新启动中央管理服务器 ( CMS ) 。

### 34.29 启用监测器时出错 ( MON00030 )

## 原因

监控服务可能未在运行，或者可能在运行中但出现错误。

## 操作

确保监控服务正在运行。有关更多详细信息，请查阅日志。

### 34.30 超时值不能为零或负数 ( MON00031 )

## 原因

探测器未执行，因为输入的超时值为零或负数。

---

## 操作

输入有效的超时值。

### 34.31 超时值不正确 ( MON00032 )

## 原因

探测器未执行，因为超时值不正确。

## 操作

输入有效的超时值。

### 34.32 无法识别输入参数类型“{0}” ( MON00033 )

## 原因

输入参数类型无效。

## 操作

指定有效的输入参数。有效输入类型为字符串、布尔值等。

### 34.33 输入参数不正确：{0} ( MON00034 )

## 原因

输入参数不正确。

## 操作

指定有效的输入参数。

### 34.34 获取探测器 InfoObject 时出错 (MON00035)

## 原因

获取探测器 InfoObject 时出错。可能已删除探测器对象或传递了不正确的探测器 ID。

## 操作

确保提供适当的探测器详细信息。

### 34.35 未找到探测器 InfoObject (MON00036)

## 原因

未找到探测器 InfoObject。可能已删除探测器对象或传递了不正确的探测器 ID。

## 操作

确保探测器可用且用户有相应权限。

### 34.36 以下参数缺少 { 0 } (MON00037)

## 原因

缺少必需参数。

## 操作

指定必需参数。

### 34.37 禁用或启用监测器 {0} 时出错 ( MON00039 )

## 原因

监控服务可能未在运行，或者可能存在导致内部错误的查询失败。

## 操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

### 34.38 监控服务可能尚未启动，或可能启动失败。请等待一段时间，或检查服务状态 ( MON00041 )。

## 原因

监控服务器或监控服务可能未在运行。

## 操作

确保监控服务器和监控服务正在运行。

### 34.39 执行探测器时发生异常 ( MON00042 )。

## 原因

执行探测器时出错。这可能是由于输入参数配置错误。

---

## 操作

检查探测器参数是否配置正确。

### **34.40** 设置响应的格式时出现异常 ( MON00044 )。

## 原因

HTTP 请求返回的响应格式不正确，无法显示为响应。这可能是由构建请求响应时的异常引起的。

## 操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

### **34.41** 建立用户列表时发生错误 ( MON00045 )。

## 原因

此错误可能是查询失败引起的，该查询用于检索管理员和监控用户的列表。

## 操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

### **34.42** 获取 KPI 详细信息时出错。( MON00046 )

## 原因

此错误可能是用于从资源库检索值的查询失败引起的。

---

## 操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

### **34.43** 获取已同步的实时数据时发生错误 ( MON00047 )。

## 原因

此错误可能是内部问题引起的。

## 操作

重新启动承载监控服务的服务器。

### **34.44** 获取监测器状态时发生错误 ( MON00048 )。

## 原因

此错误可能是用于检索监测器的状态的查询失败引起的。

## 操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

### **34.45** 获取探测器运行结果报表时出错 ( MON00049 )

## 原因

文件资源库服务器可能未在运行，或可能删除了运行结果 ( 实例 )。

---

## 操作

检查文件资源库服务器是否在运行，或刷新历史记录页面以查看运行结果是否已删除。

### **34.46**保存探测器时发生错误 ( MON00050 )

## 原因

此错误可能是保存探测器时的查询失败引起的，或探测器可能已删除。

## 操作

确保未删除探测器。有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

### **34.47**显示探测器的属性时出错 ( MON00051 )

## 原因

此错误可能是检索探测器属性时的查询失败引起的。

## 操作

确保未删除探测器，且 Web 服务器正在运行。有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

### **34.48**保存应用程序属性时发生错误 ( MON00052 )。

## 原因

此错误可能是内部问题引起的。

---

## 操作

确保输入的值正确。如果错误仍然存在，请查阅 Web 服务器日志。

### 34.49 显示应用程序的属性时发生错误 ( MON00053 )。

## 原因

此错误可能是内部问题引起的。

## 操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

### 34.50 运行数据库备份任务时出错 ( MON00054 )

## 原因

监控服务可能未在运行，或者可能存在内部错误。

## 操作

确保监控服务正在运行。有关更多详细信息，请查阅日志。

### 34.51 获取派生量度的详细信息时出错 ( MON00055 )

## 原因

监控服务可能未在运行，派生的量度等式可能无效，或者可能存在内部错误。



---

## 操作

确保监控服务正在运行。有关更多详细信息，请查阅日志。

### 34.52 编辑派生量度时出错 ( MON00056 )

## 原因

监控服务可能未在运行，或者可能存在内部错误。

## 操作

确保监控服务正在运行。有关更多详细信息，请查阅日志。

### 34.53 禁用监测器时出错 ( MON00057 )

## 原因

此错误可能是内部问题引起的。

## 操作

刷新监测器列表以检查及是否已禁用监测器。检查监控服务是否正在运行。也可以重新启动承载监控服务的服务器。

### 34.54 获取警报时出错。( MON00058 )

## 原因

监控服务可能未在运行，或者可能在运行中但出现错误。

## 操作

确保监控服务正在运行并查阅日志以了解更多详细信息。

### **34.55** 创建派生量度时出错。( MON00059 )

## 原因

监控服务可能未在运行，或者可能存在导致内部错误的异常。

## 操作

确保监控服务正在运行并查阅日志以了解更多详细信息。

### **34.56** 设置要在仪表盘上显示的 KPI 时出错。( MON00060 )

## 原因

在监控应用程序对象上设置 KPI 时发生了错误。此错误可能由查询失败引起。

## 操作

有关更多信息，请查阅 Web 服务器日志。

### **34.57** 获取量度的向下钻取时出错。( MON00061 )

## 原因

可能存在导致内部错误的异常。此异常可能由查询失败引起，该查询用于检索构成量度的实例。

## 操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

### **34.58** 将监测器 {0} 标记为 KPI 时出错。(MON00062)

## 原因

可能存在导致内部错误的异常。此异常可能由查询失败引起，该查询用于将监测器标记为 KPI。

## 操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

### **34.59** 将脚本文件上载到探测器时出错。(MON00063)

## 原因

可能存在导致内部错误的异常。此异常可能由查询失败引起，或者由上传文件到探测器时发生的 I/O 异常引起。

## 操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

### **34.60** 选择命令行或脚本文件作为 `-scriptbased` 参数的输入。不能同时选择这两个选项。(MON00064)

## 原因

为基于脚本的探测器传递的参数在 CLI 中使用不当

## 操作

选择命令行或脚本文件作为 -scriptbased 参数的输入，但不能同时选择这两个选项。

### 34.61 针对基于脚本的探测器，以下参数的输入格式不正确：{0} (MON00065)

## 原因

基于脚本的探测器的输入格式不正确。

## 操作

请采用以下格式：键 1=值

### 34.62 基于脚本的探测器缺少以下输入：{0}。(MON00066)

## 原因

基于脚本的探测器的输入格式不正确。缺少其中一个必需输入。

## 操作

CommandLine=<字符串中的命令>|ScriptUpload=<绝对路径中的文件名>

### 34.63 缺少输入参数 {0} 的值。(MON00067)

## 原因

输入参数中缺少其中一个必需值。

---

## 操作

输入所有必需的输入参数。

### **34.64**无法获取托管实体的健康状态。( MON00068 )

## 原因

无法获取托管实体的健康状态。

## 操作

尝试重新启动承载监控服务的服务器。

### **34.65**无法获取层次结构。( MON00069 )

## 原因

监控服务可能已关闭。

## 操作

尝试启动承载监控服务的服务器。

### **34.66**创建探测器时出错。( MON00070 )

## 原因

可能存在导致内部错误的异常。此异常可能由创建探测器时发生的查询失败引起。

## 操作

刷新并查看探测器是否已创建；如果未创建，请重试。有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

### **34.67** 删除探测器时出错。( MON00071 )

## 原因

可能存在导致内部错误的异常。此异常可能由创建探测器时发生的查询失败引起。

## 操作

刷新并查看探测器是否已删除；如果未删除，请重试。有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

### **34.68** 无法获取拓扑节点的监测器。( MON00072 )

## 原因

监测器可能不存在

## 操作

请等待一段时间，或尝试重新启动承载监控服务的服务器。

### **34.69** 在 InfoStore 中查询图片时出错 ( MON00073 )

## 原因

可能存在导致内部错误的异常。此异常可能由查询失败引起，该查询用于检索特定插件类型的图片。

---

## 操作

有关更多详细信息，请查阅 Web 服务器日志。

## 34.70 具有指定名称的监测器 {0} 已存在 ( MON00074 )

## 原因

具有指定名称的监测器已存在。

## 操作

将其他名称用于该监测器。

[www.sap.com/contactsap](http://www.sap.com/contactsap)

© 2014 SAP 股份公司或其关联公司版权所有，保留所有权利。

未经 SAP 股份公司明确许可，不得以任何形式或为任何目的复制或传播本文的任何内容。本文包含的信息如有更改，恕不另行事先通知。

由 SAP 股份公司及其分销商营销的部分软件产品包含其他软件供应商的专有软件组件。各国的产品规格可能不同。

上述资料由 SAP 股份公司及其关联公司（统称“SAP 集团”）提供，仅供参考，不构成任何形式的陈述或保证，其中如若存在任何错误或疏漏，SAP 集团概不负责。与 SAP 集团产品和服务相关的保证仅限于该等产品和服务随附的保证声明（若有）中明确提出之保证。本文中的任何信息均不构成额外保证。

SAP 和本文提及的其它 SAP 产品和服务及其各自标识均为 SAP 股份公司在德国和其他国家的商标或注册商标。

如欲了解更多商标信息和声明，请访问：<http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx>。