

SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite
文件版本： 4.1 Support Package 6 – 2015-06-15

Business Intelligence Suite 錯誤訊息說明



目錄

1	文件記錄.....	43
2	管理 & 安全性錯誤訊息.....	44
2.1	管理 (ADM) 錯誤.....	44
2.2	管理精靈 (ADW) 錯誤訊息.....	44
2.3	BIP 架構中介軟體 (FWM) 錯誤訊息.....	44
	FWM 00001 - FWM 00012.....	45
	FWM 01001 - FWM 01014.....	49
	FWM 02001 - FWM 02137.....	53
	FWM 03002 - FWM 03012.....	82
	FWM 04002 - FWM 04038.....	85
	FWM 05001 - FWM 05003.....	97
	FWM 08001 - FWM 08006.....	98
	FWM 10001 - FWM 10007.....	100
	FWM 12001 - FWM 12013.....	102
	FWM 14001 - FWM 14009.....	106
	FWM 16001 - FWM 16005.....	109
	FWM 17001 - FWM 17003.....	111
	FWM 20030 - FWM 20032.....	112
	FWM 22001 - FWM 22024.....	113
	FWM 23000 - FWM 23066.....	118
	FWM 24001.....	140
	FWM 25001.....	141
2.4	BI 平台伺服器 (FWB) 錯誤訊息.....	141
	FWB 00001 - FWB 00999.....	141
	FWB 01000 - FWB 01999.....	172
	FWB 02000 - FWB 02999.....	174
	FWB 06001 - FWB 06005.....	175
	FWB 07001 - FWB 07004.....	177
2.5	安全性 (USR) 錯誤.....	177
	您未經授權來使用設計工具。(USR0006).....	178
3	Analysis (OLAP 版本) 錯誤.....	179
3.1	AOC 00000 - 09999.....	179
	置換原始工作區時發生問題。請重試或使用 [另存新檔]。(AOC00001).....	179
	由於不明原因，SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版) 無法儲存工作區。請嘗試使用 [另存新檔] 儲存工作區並確認已填入所有輸入欄位。如果問題持續發生，請連絡您的系統管理員。(AOC00002).....	179

SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版) 無法儲存工作區。可能的原因有很多。可能是您的工作階段逾時，網路因此發生問題，或者可能是由於 Enterprise 伺服器離線所造成。如果問題是工作階段逾時所導致，則系統可能已將您的工作區儲存在我的最愛資料夾中。如果問題持續發生，請先登出，然後再登入一次。(AOC00003).....	180
SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版) 無法開啟工作區。該工作區已毀損。請連絡您的系統管理員。(AOC00005).....	180
SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版) 找不到要求的工作區。可能已經遭到刪除。(AOC00006).....	180
還原工作區時發生錯誤。請連絡您的系統管理員。(AOC00007).....	181
Analysis (OLAP 版本) 無法儲存工作區。名稱已遺失。請輸入有效的名稱，然後再試一次。(AOC00008).....	181
SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版) 無法儲存工作區。工作區資料夾已遺失。請選取有效的資料夾，然後再試一次。(AOC00009).....	181
您沒有儲存到此資料夾的權限。如果您需要啟用此權限，請連絡系統管理員。(AOC00011).....	182
嘗試從 BI 平台伺服器擷取連線時發生錯誤。請連絡系統管理員，確認伺服器是否正在執行。(AOC00012).....	182
嘗試擷取連線時發生錯誤。並非所有的連線皆可使用。如果問題持續存在，請連絡您的管理員。(AOC00013).....	182
您不具備執行要求動作的權限。如果您需要協助，請連絡您的系統管理員。(AOC00018).....	183
沒有可用的 OLAP 連線。可能尚未定義中央管理主控台下的連線，或者您沒有檢視現有 OLAP 連線的權限。如需詳細資訊，請連絡您的系統管理員。(AOC00020).....	183
SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版) 無法完成上一個動作。請再試一次。如果問題持續存在，請連絡您的管理員。(AOC00021).....	183
SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版) 無法移除 "{0}"。分析已失去連線。必須關閉並再次開啟工作區以重新建立連線。(AOC00022).....	184
擷取報表參數時發生錯誤，請重試作業。如果問題持續發生，請連絡您的系統管理員。(AOC00023).....	184
由於 SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版) 用戶端無法連到 MDAS 服務，因此無法順利完成要求的作業。請重試作業。如果問題持續發生，請連絡您的系統管理員。(AOC00040).....	184
處理來自 Analysis (OLAP 版) 的要求時，MDAS 服務中發生錯誤。請重試作業。如果問題持續發生，請連絡您的系統管理員。(AOC00041).....	185
SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版) 無法開啟連線。請確認使用者名稱和密碼皆正確，然後再試一次。如果問題持續發生，請連絡您的系統管理員。(AOC00044).....	185
由於錯誤使查詢狀態無效，在處理來自 SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版) 的要求時，MDAS 服務發生錯誤。此錯誤可能是由於嘗試將所有階層放置於相同座標軸上所導致。如果問題持續發生，請連絡您的系統管理員。(AOC00045).....	186
由於發生階層衝突，在處理來自 SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版) 的要求時，MDAS 服務發生錯誤。衝突可能是由於嘗試將兩個互斥階層放置於相同座標軸上所導致。如果問題持續發生，請連絡您的系統管理員。(AOC00046).....	186
由於結果查詢超過允許的資料儲存格最大數量，因此無法完成要求的作業。請連絡您的系統管理員以變更 CMC 中 MDAS 服務的資料儲存格最大限制。(AOC00047).....	186
不能移除此成員，因為這會造成未針對此階層選取成員。(AOC00048).....	187

4 BI 語意層 RESTful Web 服務 (WSR) 錯誤訊息..... 188

4.1	WSR 00080 - WSR 00999.	188
	文件 {0} 不存在或您的安全性設定檔不允許您存取該文件。 (WSR 00080).....	188
	無法預期的錯誤。 (WSR 00999).....	188
4.2	WSR 02000 - WSR 02005.	189
	無效查詢 ID: {0}. (WSR 02000).....	189
	遺失查詢規格元素。 (WSR 02002).....	189
	查詢規格版本無效: {0}. (WSR 02003).....	189
	無效的比較運算子: "{0}". (WSR 02004).....	190
	無效的相關類型: "{0}". (WSR 02005).....	190
4.3	WSR 03000 - WSR 03004.	190
	重覆的查詢選項: {0}. (WSR 03000).....	190
	不支援的查詢選項: {0}. (WSR 03001).....	191
	必須設定查詢選項 "{0}"。 (WSR 03002).....	191
	查詢選項 "{0}" 的值無效: "{1}". 布林值應為 (true/false)。 (WSR 03003).....	191
	查詢選項 "{0}" 的值無效: "{1}". 應為整數值。 (WSR 03004).....	192
4.4	WSR 05000 - WSR 05004.	192
	無效流程 ID: {0}. (WSR 05000).....	192
	僅可使用 {0} 個資料列。 (WSR 05001).....	192
	無效的實體名稱: {0}. (WSR 05002).....	193
	無效的資料列索引: {0}. (WSR 05003).....	193
	很抱歉，由於沒有層次和提示，因此排名篩選器無效。 請新增其中一個。 (WSR 05004).....	193
5	BIP 伺服器 (FWR) 錯誤訊息.	195
5.1	FWR 000001-000007.	195
	a 發生內部錯誤。請連絡您的系統管理員。 (FWR 000001) _z_.....	195
	a 屬性 {0} 遺漏值。 (FWR 000002) _z_.....	195
	a 屬性 {0} 的 {1} 值無效。 (FWR 000003) _z_.....	196
	a 引數 {0} 的 {1} 值無效。 (FWR 000004) _z_.....	196
	a 還原物件序列化時發生錯誤。 (FWR 000005) _z_.....	196
	a 序列化屬性 {0} 時發生錯誤。 (FWR 000006) _z_.....	197
	a{0} 值的範圍必須介於 {1} 到 {2} 之間。 (FWR 000007) _z_.....	197
5.2	FWR 100001-100002.	197
	內部錯誤。請連絡您的系統管理員。 (FWR 100001).....	197
	記憶體不足錯誤。請連絡您的系統管理員。 (FWR 100002).....	198
6	Crystal Reports Server (CRS) 錯誤訊息.	199
6.1	CRS 200001 - CRS 200005.	199
	內部錯誤。請連絡您的系統管理員。 (CRS 200001).....	199
	記憶體不足錯誤。請連絡您的系統管理員。 (CRS 200002).....	199
	要求失敗，因為使用者沒有執行下列動作的權限: {0}。 (CRS 200003).....	200
	偵測到不支援的執行階段修改。無法在執行階段新增使用者專屬內容。 (CRS 200004).....	200

	無法擷取細目。(CRS 200004) (CRS 200005).....	200
6.2	CRS 300001 - CRS 300024.....	201
	內部錯誤。請連絡您的系統管理員。(CRS 300001).....	201
	{0} (CRS 300002).....	201
	{0} (CRS 300003).....	201
	寫入匯出的報表至磁碟時發生錯誤。(CRS 300004).....	202
	與 BOE 通訊時發生錯誤：{0} (CRS 300005).....	202
	範圍批次工作處理失敗。(CRS 300006).....	202
	全域傳遞規則警示處理失敗。(CRS 300007).....	203
	無法將文件傳遞至目的端。(CRS 300008).....	203
	找不到個人化目標欄位：報表中的 {0}。(CRS 300009).....	203
	無法將 BOE 設定檔值對應到非字串參數欄位：{0} (CRS 300010).....	204
	無法將設定檔運算式對應到參數欄位：{0} (CRS 300011).....	204
	參數欄位：{0} 不是選擇性欄位。無法不設定任何值。(CRS 300012).....	204
	參數欄位：{0} 不允許多重數值。(CRS 300013).....	205
	參數欄位：{0} 正在使用中且需要數值。(CRS 300014).....	205
	參數欄位：{0} 不允許 Null 值。(CRS 300015).....	205
	發行來源文件沒有儲存的資料，但必須使用儲存的資料 (CRS 300016).....	206
	無法將設定檔值類型轉換為欄位的報表欄位類型：{0} (CRS 300017).....	206
	個人化資料參數：{0} 可能造成每一收件者各重新整理一個資料庫以致效能不佳。(CRS 300018)	
	206
	無法個人化布林群組參數：{0}。不支援個人化布林群組中的參數。(CRS 300019).....	207
	使用者未具備列印文件的權限。(CRS 300020).....	207
	使用者未具備下載文件的權限，且只具備排程至預設 Enterprise 位置和收件匣目的端的權限。 (CRS 300021).....	207
	無法排程多語系報表。(CRS 300022).....	208
	無法觸發報表中的警示。(CRS 300023).....	208
	無法執行發行，因為文件是以具有使用者專屬安全性的語意層為基礎，且發行並未使用每個收件者的 傳送模式。(CRS 300024).....	208
7	資料存取錯誤訊息.....	209
7.1	資料提供者 (DMA) 錯誤訊息.....	209
	階層名稱錯誤 (DMA0002).....	209
	匯出失敗！(DMA0005).....	210
	編輯此資料提供者所需的額外 BusinessObjects 元件未安裝在您的電腦上。請連絡您的系統管理 員。(DMA0006).....	211
	下列資料提供者重新整理未成功 (DMA0007).....	211
	一個變數阻止了資料提供者重新整理。(DMA0008).....	212
7.2	檔案 (DPP) 錯誤訊息.....	212
	無法開啟檔案。(DPP0001).....	212
	您未被授權可以使用此儲存程序。(DPP0002).....	213

7.3	連線 (DPQ) 錯誤訊息.....	213
	連線未定義。(DPQ0001).....	213
	伺服器沒有回應！(DPQ0003).....	214
	連線問題 (DPQ0005).....	214
	不存在。(DPQ0006).....	214
7.4	預存程序 (DPS) 錯誤訊息.....	215
	此儲存程序已被移除。(DPS0001).....	215
	您不被允許使用這個儲存程序 (DPS0002).....	216
7.5	SQL (QPF) 錯誤訊息.....	216
	唯一經過授權的 SQL 命令是「選取」(QPF0001).....	216
7.6	SQL 查詢 (QP) 錯誤訊息.....	217
	SQL 產生期間發生錯誤。(QP0001).....	217
	SQL 產生期間的內部記憶體錯誤。(QP0002).....	217
	SQL 產生期間的記憶體錯誤。(QP0003).....	217
	物件的不相容結合。(QP0004).....	218
	外部連接不連貫。(QP0005).....	218
	笛卡兒乘積不被允許。(QP0006).....	218
	查詢沒有參考表格。(QP0007).....	219
	有一個已刪除表格的參考。(QP0008).....	219
	查詢中的一個物件是無效的。(QP0009).....	219
	查詢中的一個屬性是無效的。(QP0010).....	220
	無法找到 .PRM 檔案。(QP0011).....	220
	複雜條件建立了一個笛卡兒乘積。(QP0013).....	220
	在複雜條件中執行迴圈。(QP0014).....	221
	此查詢太複雜。其中一個子查詢包含不相容物件。(QP0015).....	221
	伺服器沒有回應。(QP0016).....	221
	[選取] 子句的資料行與結果物件不同。(QP0017).....	222
	變數的語法錯誤。(QP0018).....	222
	您未經授權可使用物件。(QP0019).....	223
	聚集認知解析失敗。(QP0020).....	224
	計量上有含糊不清的條件。請移除，或取消您的分析範圍。(QP0021).....	224
	在此標籤包含至少一個結果物件之前，您無法建立新標籤。(QP0022).....	225
	你無法組合查詢。(QP0023).....	225
	您無法刪除此查詢。您必須先刪除條件。(QP0025).....	225
	一些無用的物件已從查詢中移除。(QP0027).....	225
8	資料聯邦 (DFA) 錯誤訊息.....	227
8.1	找不到資料聯邦驅動程式。(DFA 0003).....	227
8.2	取得目錄的中繼資料時發生問題。(DFA 00010).....	227
8.3	無法擷取 URL 的驅動程式屬性：'{0}' (DFA 0030).....	228
8.4	發生內部錯誤。(DFA 20001).....	228

8.5	取得目錄的中繼資料時發生問題。(DFA 30001).....	228
8.6	無法連線至主控資料聯邦服務的伺服器。(DFA 40001).....	229
8.7	找不到資料聯邦驅動程式。(DFA 40002).....	229
8.8	無法擷取 URL 的驅動程式屬性: '{0}' (DFA 40003).....	229
8.9	擷取連線 ID 時發生錯誤。(DFA 40004).....	230
8.10	解釋資料聯邦查詢引擎上的查詢時發生錯誤。(DFA 50001).....	230
8.11	無法從資料聯邦服務擷取函式清單。(DFA 50002).....	230
8.12	執行資料聯邦查詢引擎上的查詢時發生錯誤。(DFA 50003).....	231
8.13	在由資料聯邦服務傳回的 XML 結果上執行 XPath 查詢時發生錯誤。(DFA 50004).....	231
8.14	剖析由資料聯邦服務傳回的 XML 時發生錯誤。(DFA 50005).....	231
8.15	準備查詢時發生錯誤。(DFA 50006).....	232
8.16	無法取得系統屬性。(DFA 60001).....	232
8.17	取消查詢時發生錯誤。(DFA 50007).....	232
8.18	顯示的資料列太多。允許的上限為 '999'。(DFA 50008).....	233
8.19	無法重新設定連接器 '{0}' 的組態。(DFA 60002).....	233
8.20	無法取得連接器 '{0}' 的組態。(DFA 60003).....	233
8.21	無法更新連接器 '{0}' 的組態。(DFA 60004).....	234
8.22	無法偵測連接器 '{0}'。(DFA 60005).....	234
8.23	無法取得連接器 '{0}' 功能。(DFA 60006).....	234
8.24	無法從資料聯邦服務擷取統計資料。(DFA 70001).....	235
8.25	無法更新統計資料。(DFA 70002).....	235
8.26	無法取得系統參數。(DFA 80002).....	235
8.27	無法取得工作階段參數。(DFA 80003).....	236
8.28	無法取得啟動參數。(DFA 80004).....	236
8.29	無法更新系統參數 '{0}'。(DFA 80005).....	236
8.30	無法更新工作階段參數 '{0}'。(DFA 80006).....	237
8.31	無法還原系統參數的預設值。(DFA 80007).....	237
9	文件和語意層交換錯誤訊息.....	238
9.1	類別 (CAT) 錯誤訊息.....	238
	類別名稱包含無效的字元。有效的字元為: (CAT0001)	238
9.2	文件交換 (DX) 錯誤訊息.....	238
	無法產生暫存檔。(DX0001)	239
	檔案將不會在您的工作站上受到安全保護。(DX0002)	239
	無法存取 RSS 檔案。(DX0003)	240
	使用錯誤的 SQL。(DX0004)	240
	匯入期間發生錯誤。(DX0005)	240
	匯入期間發生錯誤。(DX0007)	241
	匯入 <document> 時發生未知的錯誤。匯入已取消。<document> 無法匯入。(DX0009)	241
	無法關閉 <document>。匯入已取消。<document> 無法匯入。(DX0010)	242
	無法建立與 <document> 相關的檔案。匯入已取消。<document> 無法匯入。(DX0011)	242

	無法刪除先前的檔案。匯入已取消。<document> 無法匯入。 (DX0012)	243
	無法寫入 <document>。匯入已取消。<document> 無法匯入。 (DX0014)	243
	無法刪除檔案。 (DX0017)	243
	檔案名稱與您使用的平台不相容。變更名稱。 (DX0018)	244
	您要求匯出安全檔案 <document>。您被禁止對檔案執行此動作。已取消匯出 <document>。 (DX0022)	244
	匯出 <document> 期間發生未知的錯誤。匯出已停止。<document> 尚未匯出。 (DX0024)	244
	匯出 <document> 期間發生資料庫錯誤。匯出已停止。<document> 尚未匯出。 (DX0025)	245
	匯出 <document> 期間發生中斷：匯出已停止。未匯出 <document>。 (DX0026)	246
	無法開啟與 <document> 相關的檔案。<document> 尚未匯出。 (DX0027)	246
	無法載入 dll。請檢查 Microsoft Exchange 安裝。 (DX0037)	247
	無法開啟與 <document> 相關的檔案。 (DX0040)	247
	無法傳送訊息。 (DX0041)	247
	無法取得文件屬性！ (DX0044)	248
	資料庫錯誤 (DX0045)	248
	文件區域無回應！ (DX0046)	248
	您需要一個更新版的 BusinessObjects，才能匯入此文件。 (DX0047)	249
	文件刪除失敗。 (DX 00050)	249
9.3	語意層交換 (UX) 錯誤訊息	249
	UX0001 - UX0019	250
	UX0020 - UX0039	252
	UX0040 - UX0049	256
	UX0050 - UX0059	261
	UX0060 - UX0071	264
10	Enterprise 應用程式錯誤	269
10.1	Enterprise 應用程式 — SAP (EAS) 錯誤	269
	EAS 10001 - 10010	269
	EAS 30001	272
11	BI 平台用戶端架構 (FWC) 錯誤訊息	274
11.1	(FWC 00001) embedToken URL 無效或已使用不符合 logon.embed.secret 設定的密碼加密。	274
11.2	(FWC 00002) {1} 遺失必要選項 {0}。	274
11.3	(FWC 00003) 在檔案 {1} 中設定的選項 {0} 具有無效值。	275
11.4	(FWC 00004) <保留>	275
11.5	(FWC 00005) 根據 global.properties 檔案中的組態 logon.embed.timeout 選項， embedToken URL 參數已過期。	275
11.6	(FWC 00006) This page has expired. Please enter your user information and try again.	276

11.7	(FWC 00007) 未設定必要的 embedSecret 參數。需要將其設為與在 BOE.war 中所設定的 logon.embed.secret 選項值相同。.....	276
11.8	(FWC 00008) 處理 embedToken 時，入口網站發生內部錯誤。.....	276
11.9	(FWC 00009) EmbedSecret 屬性未在系統中進行設定，系統別名為：{0}。.....	277
12	發佈 (FBE) 錯誤.....	278
12.1	FBE 40000 - 49999.....	278
	呼叫方法 {0} 所使用的參數 {1} 設成 Null。請初始化此參數。(FBE42001).....	278
	找不到類別為 {0} 的後續處理 Plugin。您是否已正確設定您的發行？(FBE42003).....	278
	無法下載此成品的檔案。FRS 是否可存取、檔案存取權限設定是否正確？(FBE42008).....	279
	此發行的 OnPostProcessPersonalizedDocs Plugin 未定義合併格式 (CeMergedFormat)：{0}。您是否已正確設定您的發行？(FBE42009).....	279
	嘗試合併成品到 ZIP 檔 時發生 IO 錯誤。檔案存取權限設定是否正確？(FBE42014).....	279
	ID 為 {0} 的發行執行個體已經處理過了，在初始執行完成前無法重新啟動。(FBE42016).....	280
	指定的全域傳遞規則運算式空白。您是否已正確設定您的發行？(FBE42017).....	280
	CUID 為 {0} 的全域傳遞規則文件無效。您是否已正確設定您的發行？(FBE42018).....	280
	ID 為 {0} 的發行有無法存取的來源文件。您是否已正確設定您的發行？(FBE42033).....	281
	ID 為 {0} 的文件未使用 IPublicationInfo 介面，無法配合此發行處理。(FBE42034).....	281
	BusinessObjects 報表引擎無法處理指定的報表類型 {0}。(FBE42042).....	281
	散發期間找不到 CUID 為 {0} 的靜態文件。您是否已正確設定您的發行？(FBE42044).....	282
	散發期間找不到 ID 為 {0} 的發行成品。(FBE42045).....	282
	找不到 Prog ID 為 {0} 的目的端 Plugin。您是否已正確設定您的發行？(FBE42046).....	282
	在資料提供者的資料中找不到上次處理的收件者 {0}。如果資料庫在上次執行後已經變更，請重新排程發行。(FBE42048).....	283
	類別為 {0} 的散發後 Plugin 無法執行。您是否已正確設定您的 Plugin？(FBE42049).....	283
	無法合併 MHTML 文件。(FBE42050).....	283
	找不到 MHTML 文件的 HTML 組件。(FBE42051).....	284
	在 ID 為 {0} 的主權中找不到 ID 為 {1} 之設定檔的有效設定檔值。(FBE42052).....	284
	排程全域傳遞規則文件失敗。(FBE42055).....	284
	無法對 ID 為 {1} 的發行排程 ID 為 {0} 的文件，因為沒有來源文件的足夠存取權限。(FBE42056).....	285
	找不到適用於使用者或群組 ID {1} 及設定檔 ID {2} 之文件類型 "{0}" 的設定檔篩選器運算式。請確認您的系統管理員是否已在中央管理主控台的設定檔中為文件類型 "{0}" 設定了篩選器運算式。(FBE42057).....	285
	無法下載 MHTML 文件。請連絡您的系統管理員，確認中央管理伺服器、輸入及輸出檔案儲存伺服器是否都已正常執行。(FBE42058).....	285
	無法上傳管理記錄至 CMS：{0} (FBE42059).....	286
	針對動態收件者 "{0}" 指定 Enterprise 使用者名稱 "{1}"，但沒有任何一個 Enterprise 使用者採用該使用者名稱。(FBE42060).....	286
	針對 ID 為 "{0}" 的動態收件者指定多個 Enterprise 使用者名稱。只能為每個動態收件者指定一個 Enterprise 使用者名稱。(FBE42061).....	286

等待處理 ID 為 {0} 的發行時，工作意外中斷。(FBE42062).....	287
找不到服務執行個體以處理 ID 為 "{0}"、名稱為 "{1}"、種類為 "{2}" 的文件。 (FBE42063).....	287
在 ID 為 "{2}" 的伺服器上主控的 ID 為 "{0}"、名稱為 "{1}" 的服務未指定 maxJobs 屬性。(FBE42064).....	287
找不到 ID 為 "{0}"、名稱為 "{1}" 之服務的服務主機。(FBE42066).....	288
工作狀態的 SatusMonitor 查詢沒有傳回 ID 為 "{0}" 的工作結果。已刪除物件嗎？ (FBE42067).....	288
12.2 FBE 60000 - 69999.....	288
找不到 InfoStore 服務。您的 CMS 是否正在執行中而且已正確設定？(FBE 60002).....	288
找到 SDKException。您的 CMS 是否正在執行中而且已正確設定？(FBE 60003).....	289
無法判斷發行執行個體 '{0}' (ID: {1}) 中的發行提交者 ID - 無法繼續處理！您是否已正確設定您的發行？(FBE 60004).....	289
無法判斷發行執行個體中的發行擁有人 ID '{0}' (ID: {1}) - 無法繼續處理！您是否已正確設定您的發行？(FBE 60005).....	289
散發至目的端 {0} 失敗。收件者：{1}，文件範圍：{2}。{3} (FBE 60013).....	290
在 ID 為 {0} 的範圍批次中找不到任何可散發的文件。請檢查發行組態，並確定 CMS 是否正在執行中。(FBE 60016).....	290
不支援的目的端類型：{0}。您是否已正確設定您的發行？(FBE 60019).....	290
無法在 SI_ID 為 {0} 的範圍批次中完成散發後事件處理常式。您是否已正確設定您的發行？ (FBE 60022).....	291
在 SI_ID 為 {1}、範圍 {2} 的範圍批次中找不到 ID 為 {0} 的靜態文件。(FBE 60025)	291
在 ID 為 {2}、範圍為 {3} 的範圍批次中找不到來源文件 SI_ID 為 {0}、格式為 {1} 的發行文件。(FBE 60026).....	291
Plugin {0} 的 Plugin 組態無效。您是否已正確設定您的發行？(FBE 60027).....	292
無法執行範圍批次 {1} 的散發後 Plugin {0} [收件者 "{2}" 至 "{3}"]。(FBE 60029)	292
無法針對 ID 為 {1} 的範圍批次物件授與 ID 為 {0} 的成品檢視/ViewInstance 權限。是否所有項目都已正確設定？(FBE 60033).....	292
在 ID 為 {0}、範圍為 {1} 的範圍批次中，找不到任何可散發的文件。(FBE 60034).....	293
無法傳遞成品，因為您對 Enterprise 收件者 \"{0}\" (id {1}) 不具有「訂閱發行」權限。請連絡 BusinessObjects Business Intelligence 平台管理員為您授與此權限。(FBE 60036).....	293
正在等候傳送工作完成。工作 ID:%1，名稱:%2，種類:%3 處於 %4 狀態 (FBE 60037).....	293
SMTP 選項未指定收件者或副本收件者地址。電子郵件傳遞若是沒有地址將會失敗。收件者或副本收件者地址應包括電子郵件地址或 %SI_EMAIL_ADDRESS% 預留位置。(FBE 60038).....	294
嘗試取代 %SI_EMAIL_ADDRESS% 預留位置，但使用者名稱為 \"{0}\" 的收件者其電子郵件地址為空白或已遺漏。(FBE 60039).....	294
由於已啟用稽核，即將跳過範圍批次和成品而不予以清除。(FBE 60040).....	294
無法下載 MHTML 文件。請連絡您的系統管理員，確認中央管理伺服器、輸入及輸出檔案儲存伺服器是否都已正常執行。(FBE 60041).....	295
ID 為 {1} 的全域傳遞規則文件指定的運算式 {0} 無效，全域傳遞規則檢查無法繼續。您是否已正確設定您的發行？(FBE 60100).....	295

ID 為 {0} 的發行全域傳遞規則文件無效。您是否已正確設定您的發行？ (FBE 60101).....	295
無法排程 ID 為 {0} 的全域傳遞規則文件：{1} (FBE 60105).....	296
無法查詢 ID 為 {0} 的全域傳遞規則文件。 (FBE 60106).....	296
正在等候全域傳遞規則工作完成。 工作 ID:%1, 名稱:%2, 種類:%3 處於 %4 狀態 (FBE 60107).....	296
後續處理 Plugin 失敗！無法將 Plugin 類別 {0} 執行個體化。 (FBE 60208).....	297
發行服務尚未啟動，或恰巧在發行工作執行時重新啟動。 (FBE 60211).....	297
WebI 發佈功能只支援「為所有收件者擷取一個資料庫」和「每一收件者各擷取一個資料庫」傳送方法。 (FBE 60212).....	297
此發行參照的設定檔物件 (ID 為 {0}) 已經不在系統中。 (FBE 60213).....	298
在 ID 為 {1}、範圍為 {2} 的範圍批次中找不到 ID 為 {0} 的靜態文件。 (FBE 60216).....	298
在 ID 為 {2}、範圍為 {3} 的範圍批次中找不到來源文件 ID 為 {0}、格式為 {1} 的發行文件。 (FBE 60217).....	298
ID 為 {2} 的範圍批次中 ID 為 {1} 的 Plugin 成品 {0} 未指定目的端。 (FBE 60218).....	299
ID 為 {2} 的範圍批次中 ID 為 {1} 的成品 {0} 未包含足夠的資訊可供散發。 (FBE 60219).....	299
在 ID 為 {0} 的範圍批次中擷取文件物件時發生錯誤。 (FBE 60220).....	299
為此發行選擇不支援的傳送模式。 (FBE 60224).....	300
{0} 發行不支援 "為所有收件者擷取一個資料庫" 傳送方法。 (FBE 60225).....	300
{0} 發行不支援 "為每一批次的收件者擷取一個資料庫" 傳送方法。 (FBE 60226).....	300
{0} 發行不支援 "每一收件者各擷取一個資料庫" 傳送方法。 (FBE 60227).....	301
{0} 發行不支援所選的傳送方法。 (FBE 60228).....	301
無法執行主權 {0} 的轉散發，因為它們不是原始發行收件者。 (FBE 60314).....	301
無法執行動態收件者 {0} 的轉散發，因為它們不是原始發行收件者。 (FBE 60315).....	302
找不到使用者或群組 '{1}' (ID: \{2\ }) 和設定檔 {3}' (ID: \{4\ }) 的 "\ 0\)" 文件類型之設定檔篩選器運算式。請確認您的系統管理員是否已經在中央管理主控台的設定檔中，設定文件類型 "{0}" 的篩選器運算式。 (FBE 60317).....	302
排程發行的使用者對 ID 為 {0} 的 Enterprise 收件者主權不具有檢視權限。 (FBE 60318).....	302
排程發行的使用者對已排除的 Enterprise 收件者主權 (ID {0}) 不具有檢視權限。 (FBE 60319).....	303
排程發行的使用者對 ID 為 {0} 的設定檔不具有檢視權限。 (FBE 60320).....	303
排程發行的使用者對 ID 為 {0} 的群組不具有檢視權限，而此群組則為主權 '{1}' (ID {2}) 的父群組。將不會套用此群組及其父群組的任何設定檔值。 (FBE 60321).....	303
已達每個發行 {0} 名收件者的限制。尚未處理 ID 為 {2} 的使用者 {1}。 (FBE 60322).....	304
無法重新散佈 ID 為 {0} 的發行執行個體，因為成品尚未傳遞至預設 Enterprise 位置。 (FBE 60323).....	304
找不到 SI_ID 為 {0} 的正確發行，和/或 SI_ID 為 {1} 的正確範圍批次。您的發行是否已正確設定，而且 CMS 正在執行中？ (FBE 60400).....	304
後續處理期間找到例外狀況。 (FBE 60401).....	305
無法擷取後續處理發行事件處理常式 (後續處理將跳過)。 (FBE 60402).....	305

在 SI_ID 為 {0} 的範圍批次中找不到範圍。是否所有項目都已正確設定? (FBE 60404).....	305
後續處理 Plugin 失敗! Plugin 類別 {0} 發生例外狀況。(FBE 60405).....	306
後續處理 Plugin 類別 {0} 傳回一組 Null 或零個資訊物件。(FBE 60406).....	306
找不到符合指定類別名稱的後續處理 Plugin: {0}。(FBE 60408).....	306
有個 Plugin 所產生的成品已經建立, 但未實作 IPublicationInfo。此成品可能無法正確散佈: 標題 = '{0}', 種類 = '{1}' (FBE 60409).....	307
認可由後續處理 Plugin 類別 {0} 所建立的 Plugin 所產生成品時找到例外狀況。(FBE 60410).....	307
在為後續處理 Plugin 類別 {1} 建立 progID 為 {0} 的 Plugin 所產生成品時找到例外狀況。(FBE 60411).....	307
嘗試擷取這個內容的成品和靜態文件時發生例外狀況: ScopeBatch = {0}, 目的端 = {1}, Plugin 類別 = {2} (FBE 60412).....	308
嘗試排序這個內容的成品和靜態文件 (根據來源文件順序) 時發生例外狀況: ScopeBatch = {0}, 目的端 = {1}, Plugin 類別= {2} (FBE 60413).....	308
嘗試擷取此發行的來源文件時發生例外狀況。(FBE 60414).....	308
後續處理正在跳過 SI_ID 為 {0} 的範圍層級文件, 因為它在發行上不是列為來源文件。 您的發行是否已正確設定? (FBE 60415).....	309
排程文件工作 "{2}" (ID \{0 }) 失敗: {1} (FBE 60502).....	309
發行中沒有可排程的文件。(FBE 60503).....	309
發行的文件清單中包含空白值。是否所有項目都已正確設定? (FBE 60504).....	310
文件 '{0}' 是無效的發行文件, 無法發行。(FBE 60505).....	310
無法將文件欄位對應加入目標文件。是否所有項目都已正確設定? (FBE 60506).....	310
文件 '{0}' 並非剛好只有 1 個包含狀態資訊的執行個體 (可能是 0 或 >1, 或無法擷取)。(FBE 60507).....	311
正在等候排程工作完成。工作 ID:%1, 名稱:%2, 種類:%3 處於 %4 狀態 (FBE 60509).....	311
執行文件工作 "{0}" (ID {1}) 時出現警告: {2} (FBE 60510).....	311
處理文件 "{0}" (ID {1}) 時發生錯誤: {2} (FBE 60512).....	312
處理文件 "{0}" (ID {1}) 時出現警告: {2} (FBE 60513).....	312
無法開始文件處理, 因為參數無效 (FBE 60600).....	312
無法處理發行的 Plugin 種類 {0} (FBE 60601).....	313
{0} 例外狀況, 訊息: {1} (FBE 60602).....	313
13 GUI 錯誤訊息.....	314
13.1 GUI (GUI) 錯誤訊息.....	314
檔案名稱包含禁止的字元。(GUI0003).....	314
找不到檔案。請確認所給檔案名稱是正確的。(GUI0005).....	314
找不到 <name> 路徑。請確認所給的路徑名稱是正確的。(GUI0006).....	315
13.2 GUI (USU) 錯誤訊息.....	315
找不到 <name>。請檢查是否已經正確安裝所有元件。(USU0001).....	315
14 資訊設計工具訊息.....	317
14.1 資訊設計工具 (IDT) 錯誤訊息.....	317

	IDT095... 轉換語意層.....	317
	IDT15... 連線.....	321
14.2	檢查完整性對應 (CIM) 錯誤訊息.....	323
	CIM 01100... 表格和資料行.....	323
	CIM 01120... 變數.....	328
	CIM 01140... 輸入資料行.....	329
	CIM 01200... 連線.....	330
	CIM 01300... 聯結.....	331
	CIM 01400... 物件運算式.....	332
	CIM 01500... 內容.....	342
	CIM 01600... 參數和值清單.....	344
	CIM 01700... 查詢定義.....	351
	CIM 01800... 資源相依性.....	353
14.3	檢查安全性對應 (CSM) 錯誤訊息.....	353
	CSM 00001... 資料安全性設定檔.....	354
	CSM 00100... 商務安全性設定檔.....	359
15	資訊引擎服務 (IES) 錯誤訊息.....	366
15.1	IES 00001 -IES 01031 查詢執行錯誤.....	366
	語意層中的若干物件無法使用。(IES 00001).....	366
	您沒有足夠的權限可重新整理查詢。 您使用者設定檔的若干物件無法使用。 請連絡您的系統管理員以要求必要權限。(IES 00002).....	366
	語意層中若干預先定義的篩選器無法使用。(IES 00003).....	367
	語意層中若干資料庫表格無法使用。(IES 00004).....	367
	無效的提示定義。(IES 00005).....	367
	無效的聚集認知定義。(IES 00006).....	368
	篩選器包含錯誤值，您無法執行此查詢。(IES 00007).....	368
	查詢包含參考不相容表格的物件，無法執行查詢。(IES 00008).....	368
	進階篩選器包含不相容的物件，您無法執行查詢。請嘗試簡化篩選器設定，然後再次執行查詢。(IES 00009).....	369
	語意層不允許在 GROUP BY 敘述中使用複雜運算式。您無法執行此查詢。(IES 00010).....	369
	運算式 "{0}" 中包含多個屬性。此版本不支援這個語法。(IES 00011).....	369
	您不能執行這項查詢，因為它會產生笛卡兒乘積。(IES 00012).....	370
	查詢指令碼產生失敗。請洽詢您的系統管理員。{0} (IES 00013).....	370
	聚集認知解析失敗。(IES 00014).....	371
	多重查詢篩選器包含相同文字的提示，但是提示使用不同的運算元類型或運算子值計數。(IES 00015).....	371
	查詢含有不支援的 @script() 函式。(IES 00016).....	371
	下列物件不可當作結果物件使用：{0}。請洽詢您的系統管理員。(IES 00017).....	372
	下列物件不可當作查詢篩選器使用：{0}。請連絡您的管理員。(IES 00018).....	372
	對於要使用於查詢篩選器中的物件而言，查詢篩選物件含有太多的值。(IES 00019).....	372

僅授權的 SQL 陳述式為 SELECT。{0} (IES 00020).....	373
這個組合查詢無法執行，因為其中一項查詢包含不相容物件。(IES 00021).....	373
嘗試建置 WHERE 子句時，查詢不參考任何表格。(IES 00022).....	373
子查詢篩選器無效。無法擷取資料 (Null) 或未定義結果物件。(IES 00023).....	374
子查詢篩選器中不相容的物件類型。(IES 00024).....	374
查詢太複雜，無法套用取樣函式。套用函式時，由於未產生 SQL，因此中止查詢。請嘗試簡化您的查詢（例如，組合查詢，或是含有 JOIN 或 SYNCHRO 運算子的查詢）。(IES 00025).....	374
無法對選用提示重新產生 SQL，略過下列必要提示：{0}。(IES 00026).....	375
從查詢移除選用提示將會導入新提示。這樣將會造成不支援的複雜性。(IES 00027).....	375
未針對 Keydate 參數指定值。(IES 00028).....	375
語意層已被其他使用者以寫入權限方式開啟。(IES 00029).....	376
不允許在這個語意層上執行未包含計量的查詢。(IES 00030).....	376
自訂 SQL 查詢未包含有效的可執行陳述式： {detail_message} (IES 00031).....	376
找不到語意層。語意層已從儲存機制刪除，或者您沒有足夠的權限，無法在儲存機制中查看語意層。(IES 00501).....	377
找不到適當的使用者權限。請連絡您的管理員。(IES 00502).....	377
您沒有存取語意層 {0} 的權限。請連絡您的系統管理員以要求適當權限。(IES 00503).....	377
您沒有存取此語意層資料的權限。請連絡您的系統管理員以要求適當權限。(IES 00504).....	378
您沒有存取此語意層連線資料的權限。請連絡您的系統管理員以要求適當權限。(IES 00505).....	378
無法從儲存機制 {1} 下載語意層 {0}。請檢查可用記憶體是否足夠，然後再試一次。(IES 00506).....	378
您沒有存取此核心語意層資料的權限。請連絡您的系統管理員以要求適當權限。(IES 00507).....	379
找不到語意層資料連線。連線已經刪除，或者您沒有使用權限。(IES 00509).....	379
無法產生此查詢的 SQL，因為其中一個物件是以定義中包含迴圈的衍生表格為基礎 (table_name)。(IES 00510).....	379
無法產生此查詢的 SQL，因為其中一個物件是以未知的衍生表格為基礎 (table_name)。(IES 00511).....	380
無法產生此查詢的 SQL，因為其中一個物件是以定義不正確的衍生表格為基礎 (table_name)。(IES 00512).....	380
由於語法錯誤，因此無法產生查詢陳述式。請檢查使用 @Variable 函式的陳述式語法。(IES 00513).....	380
無法載入 SQL 產生參數的資料庫檔案 ({database_name}, {network_layer})。。(IES 00514).....	381
無法預期的列舉類型 {0}。(IES 01001).....	381
不支援巢狀 @aggregate_aware 函式。(IES 01002).....	381
循環參考：檢查運算式中其他商務層物件的參考。(IES 01003).....	382
@Select 參考無效。請檢查 @Select 宣告的定義。(IES 01004).....	382
@Where 參考無效。請檢查 @Where 宣告的定義。(IES 01005).....	382
語意層中的若干提示參數無法使用。(IES 01006).....	383
階層參考錯誤。(IES 01007).....	383

無法擷取來源 "{0}" 的種類。請檢查「資料基礎」連線。(IES 01008).....	383
無法驗證提示，但可能是正確的。將值清單或至少一個預設值與提示產生關聯。(IES 01010).....	384
不支援巢狀層級超過 100 的衍生表格。(IES 01015).....	384
值清單的 {0} 的定義無效。系統會隱藏清單或目前的資料行。(IES 01025).....	384
15.2 IES 01501 - IES 01513 圖形執行錯誤.....	385
由於資料基礎中包含循環，因此無法執行偵測。使用視覺化迴圈命令以將循環視覺化。在偵測別名或內容之前，請先修改循環中聯結的基數。(IES 01501).....	385
由於部分表格具有至少兩個含相反基數的聯結，因此無法執行偵測：{0}。請修改這些表格之間的聯結。(IES 01502).....	385
由於尚未設定所有基數，因此無法執行偵測。請設定所有聯結基數。(IES 01504).....	385
只要部分基數是多對多，自動偵測便會失敗。(IES 01505).....	386
由於未偵測到事實資料表，因此無法執行偵測。藉由連接至事實資料表聯結的 '多' 側，事實資料表永遠會與其他含 '多對一' 聯結的表格聯結。問題可能出在目前於資料基礎聯結上設定的基數，或是資料庫結構描述的建置方式。(IES 01510).....	386
由於結構描述中有迴圈，因此無法執行偵測。請使用偵測別名命令來偵測將解析迴圈的別名資料表。(IES 01512).....	386
15.3 IES 10001 - IES 10903 查詢執行錯誤 (Web Intelligence 所特有).....	387
在公式 '%1%' 中位置 %2% 有語法錯誤。(IES 10001).....	387
初始化函式的字典時發生問題。(IES 10002).....	387
在位置 '%2%' 的物件 '%1%' 在此報表中不是唯一的。(IES 10005).....	387
在位置 '%2%' 的物件 '%1%' 不在此報表中。(IES 10006).....	388
'=' 後有無法預期的空白運算式。(IES 10009).....	388
在位置 '%2%' 的整數 '%1%' 太長。(IES 10013).....	388
位置 '%2%' 的數字 '%1%' 有一個與您的地區設定不相容的格式。(IES 10014).....	389
在 '%1%' 之後位置 '%2%' 遺漏問號。(IES 10016).....	389
輸入或輸出內容中的維度清單空白。(IES 10032).....	389
變數 '%1%' 不可刪除，因為它有相依公式或變數連結到：'%2%'。(IES 10033).....	390
嘗試使用已經存在的變數名稱來建立變數或更新變數名稱。(IES 10034).....	390
在位置 '%2%' 的日期或時間格式 '%1%' 無效。(IES 10035).....	390
在位置 '%2%' 的運算式或子運算式無效。(IES 10036).....	391
在 '%1%' 函式中位置 '%2%' 的運算式或子運算式使用了無效的資料類型。(IES 10037).....	391
在變數名稱中位置 '%2%' 有無效的字元 '%1%'。(IES 10038).....	391
變數 '%1%' 的公式含有另一個相同短名稱變數的參考。(IES 10040).....	392
在位置 '%2%' 錯誤使用了多個比較運算子 (<,>,<=,>=,=)。(IES 10041).....	392
發生循環參考，因為變數 '%1%' 的公式參考了一個變數，而這個變數的公式則參考了 '%1%'。(IES 10042).....	392
在函式 '%1%' 之後位置 %2% 沒有左括號。(IES 10060).....	393
函式 '%1%' 在位置 %2% 遺漏引數或右括號。(IES 10061).....	393
在函式 '%1%' 中位置 %2% 的引數之前遺漏 ';'。(IES 10062).....	393
函式 '%1%' 在位置 %2% 遺失 ';' 或右括號。(IES 10063).....	394
在清單 '%1%' 中位置 %2% 遺漏 ';' 或右括號。(IES 10064).....	394

在函式 '%1%' 中位置 %2% 遺漏右括號。(IES 10065).....	394
在函式 '%1%' 中位置 %2% 遺漏彙總運算子或右括號。(IES 10066).....	395
在 '%1%' 中位置 %2% 遺漏運算子或右括號。(IES 10067).....	395
在 '%1%' 中位置 %2% 遺漏清單元素。(IES 10068).....	395
在 '%1%' 中位置 %2% 遺漏物件識別碼。(IES 10069).....	396
在 '%1%' 運算式中位置 %2% 遺漏運算元或運算元錯誤。(IES 10070).....	396
在位置 %2% 的計算內容 %1%' 不正確。(IES 10071).....	396
在位置 %2% 的重設內容不正確。(IES 10072).....	397
函式 '%1%' 中的 Where 子句無效：在位置 %2% 遺漏維度。(IES 10073).....	397
在位置 %2% 有不相容的物件 '%1%'。(IES 10076).....	397
在位置 %2% 的物件 '%1%' 不相容。(IES 10077).....	398
在位置 %2% 的字元 '%1%' 無效。(IES 10080).....	398
在位置 %2% 的字串 '%1%' 無效。(IES 10082).....	398
變數 '%1%' 無法變更限定。(IES 10083).....	399
在 '%1%' 中位置 %2% 應有物件成員。(IES 10084).....	399
在位置 %2% 有無效的成員 '%1%'。(IES 10085).....	399
集合定義無效。(IES 10086).....	400
無法載入自訂函式。(IES 10100).....	400
您的資料庫伺服器不支援 Both 和 Except 運算子。(IES 10701).....	400
已在物件上定義篩選器，但此物件與結果物件不相容。(IES 10702).....	401
以 '{object}' 為依據的查詢篩選器的數值無效。(IES 10703).....	401
提示 '{prompt}' 的日期無效。(IES 1070) (IES 10704).....	401
提示 '{prompt}' 包含無效數值。(IES 10705).....	402
提示 '{prompt}' 的日期無效。(IES 10706).....	402
伺服器無法為此查詢建立 SQL。(IES 10707).....	402
提示 '{PromptName}' 中的物件 '{ObjName}' 無法再顯示值清單。請從查詢移除提示或連絡您的管理員以清除物件屬性索引標籤的 [僅從清單中選取] 選項。(IES 10708).....	403
具有此名稱的類別已經存在：'{ClassName}'。(IES 10709).....	403
您沒有權限可以重新整理此文件。(IES 10801).....	403
查詢 SQL 擁有 {nbHaving} 而不是 {nbWanted} 資料行。(IES 10810).....	404
查詢中的資料行資料類型無效。(IES 10811).....	404
自訂 SQL 不可含有選用提示。(IES 10812).....	404
不相容的物件不可使用於組合查詢中。(IES 10820).....	405
'{dp_name}' 資料提供者中的子查詢有遺漏的物件。(IES 10830).....	405
'{dp_name}' 資料提供者中的排名中遺漏篩選的物件。(IES 10831).....	405
在 '{dp_name}' 資料提供者中的排名中遺漏 rank 架構物件。(IES 10832).....	406
無法載入文件。(IES 10833).....	406
選用提示不支援額外內容解析。(IES 10834).....	406
資料行 "{col_name}" 中的資料無效。(IES 10840).....	407
資料行 "{col_name}" 中的 UTF-8 字串無效。(IES 10841).....	407

很抱歉，由於目前伺服器 {nb_thread} / {nb_max_thread} 已在處理同時資料重新整理動作 的最大數量，因此您的資料重新整理動作無法完成。 請稍後再試。(IES 10845).....	407
檔案系統中找不到建立或更新查詢所需的檔案。找不到檔案: "{filename}"。(IES 10850).....	408
檔案系統中找不到重新整理查詢所需的檔案。找不到檔案: "{filename}" (IES 10851).....	408
無法在此檔案上重新整理查詢: 檔案 "{filename}" 的結構不相符。(IES 10852).....	408
錯誤起源自個人資料提供者: {message}。(IES 10853).....	409
無法重新整理查詢; "{dpName}" 的結構不符。(IES 10854).....	409
無法建立或更新 Excel 個人資料提供者: 檔案路徑無效。(IES 10870).....	409
無法建立或更新 Excel 個人資料提供者: 無法擷取已命名的範圍。(IES 10872) (IES 10871)	410
無法建立或更新 Excel 個人資料提供者: 無法開啟活頁簿。(IES 10872).....	410
無法建立或更新 Excel 個人資料提供者: 無法擷取已命名的範圍。(IES 10873).....	410
無法建立或更新 Excel 個人資料提供者: 無法從檔案擷取資料。(IES 10874).....	411
無法建立或更新 Excel 個人資料提供者: 無法從檔案擷取資料。(IES 10875).....	411
無法建立或更新 Excel 個人資料提供者: 無法對資料集建置 Iterator。(IES 10876).....	411
無法建立或更新 Excel 個人資料提供者: 沒有可用的工作表。(IES 10877).....	412
無法建立或更新 Excel 個人資料提供者: 無法擷取工作表清單。(IES 10878).....	412
無法建立或更新 Excel 個人資料提供者: 從選取的範圍擷取到無效的資料。(IES 10879).....	412
無法建立或更新 Excel 個人資料提供者: 選取的工作表無效。(IES 10880).....	413
無法建立或更新 Excel 個人資料提供者: 擷取資料取樣時發生錯誤。(IES 10881).....	413
無法建立或更新 Excel 個人資料提供者: 建立資料 Iterator 時發生錯誤。(IES 10882).....	413
無法建立或更新 Excel 個人資料提供者: 資料擷取期間發生錯誤。(IES 10883).....	414
無法建立或更新 Excel 個人資料提供者: 發生內部錯誤。(IES 10884).....	414
無法建立或更新 Excel 個人資料提供者: 範圍選擇無效。(IES 10885).....	414
無法建立或更新 Excel 個人資料提供者: 範圍選擇與工作表不相符。(IES 10886).....	415
物件的條件會參考另一個查詢中具有不同類型的物件。(IES 10887).....	415
物件的條件會參考另一個查詢中不存在的物件。(IES 10888).....	415
查詢中有循環相依性。(IES 10889).....	416
資料庫錯誤: {error_db}。(IES 10901).....	416
查詢超過固定的時間限制: {error_db}。(IES 10902).....	416
無效的資料庫欄位類型: {db_fieldname}。(IES 10903).....	417
16 安裝 (INS) 錯誤訊息.....	418
16.1 INS 00000-00002.....	418
請使用具有管理權限的使用者帳戶。(INS00001).....	418
請安裝 Microsoft .NET Framework 2.0 或以上版本。(INS00002).....	418
16.2 INS 00286-00293.....	419
此產品無法安裝於主控 BI 平台服務的電腦上。INS000286 (INS00286).....	419
請使用具備管理權限的使用者帳戶。INS00287.....	419
您無法以根使用者的身分安裝此產品。INS00288.....	419
先前的安裝需要重新開機才能完成。請重新啟動 Windows 並重新執行安裝程式。INS00289.....	420

請先解除安裝 SAP Crystal Reports Server, 然後在同一台電腦上安裝	
#product.boe64_name#. INS00290.....	420
#product.boe64_name# 已安裝在此機器上。INS00291.....	420
本產品需安裝在 64 位元作業系統 (OS) 上。請確認您的 OS 符合此需求。INS00292.....	421
localhost、127.0.0.1 或機器的主機名稱無法 Ping。INS00293.....	421
/tmp 中的可用空間不足。INS000295 (INS00295).....	421
UID 和 GID 不可大於 65536。INS000296 (INS00296).....	422
請安裝 Microsoft .NET Framework 3.5 或以上版本。(INS00297).....	422
請安裝 Microsoft .NET Framework 3.0 或以上版本。(INS00298).....	422
未偵測到 Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime, 請安裝此工具。(INS00299).....	423
請安裝 Microsoft Office 2003 或以上版本。(INS00300).....	423
16.3 INS 00301-00340.....	424
此更新專供未偵測到的 #productname# #product_version# #product_patch# 使用。(INS00301).....	424
#productname# #product_version# 的版本高於此更新, 因此此更新不適用。不建議您繼續進行。(INS00302).....	424
此更新專供未偵測到的 #productname# #product_version# 使用。(INS00303).....	424
Microsoft Office 2003 的更新 (KB907417) (INS00304).....	425
請先安裝 Microsoft Visual Studio 2010 再安裝此產品。(INS00305).....	425
安裝無法繼續進行。安裝程式無法寫入已在您環境中定義的 ODBC 系統資訊檔案: [OdbcIniPath]。若要連線至配套資料庫, 安裝程式必須將 DSN 項目寫入此檔案。(INS00340).....	425
17 生命週期管理主控台錯誤訊息.....	427
17.1 生命週期管理錯誤訊息.....	427
LCM CMS 是 Null 或尚未登入 (LMC 00001).....	427
CMS 是 Null 或尚未登入。CMS 可以為來源或目的端 (LMC 00002).....	427
使用者名稱是 Null 或空白 (LMC 00003).....	428
密碼是 Null 或空白 (LMC 00004).....	428
沒有要匯出的資源 (LMC 00005).....	428
來源 CMS 是 Null 或尚未登入 (LMC 00006).....	429
目的端 CMS 是 Null 或尚未登入 (LMC 00007).....	429
目的端不得與來源相同。(LMC 00008).....	429
登入 BusinessObjects LifeCycle Manager 失敗。(LMS 00001).....	430
登出 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台的生命週期管理主控台失敗。(LMS 00002).....	430
工作包含小於零的父 ID。此工作無效。(LMS 00003).....	430
工作建立失敗。請參閱堆疊追蹤 (LMS 00004).....	431
無法儲存工作 (LMS 00005).....	431
無法從現有工作建立工作 (LMS 00006).....	431
登入 CMS (來源/目的端) 失敗 (LMS 00007).....	432

登出 CMS (來源/目的端) 失敗 (LMS 00008).....	432
工作未成功升階 (LMS 00009).....	432
請檢查堆疊追蹤, 判定工作無法執行的原因 (LMS 00010).....	433
工作排程失敗 (LMS 00011).....	433
無法擷取工作。請選取有效的 LCM 工作。(LMS 00012).....	433
無法依據名稱擷取工作 (LMS 00013).....	434
無法擷取工作記錄。(LMS 00014).....	434
無法從指定的相依性集擷取唯一的資源。(LMS 00015).....	434
無法擷取 cuid = {0} 的 InfoObject。(LMS 00016).....	435
無法查詢 {0}。(VDS 00013) (LMS 00017).....	435
無法刪除工作的資源清單。(LMS 00018).....	435
設定啟用的事件時發生錯誤。請參閱堆疊追蹤。(LMS 00019).....	436
取得支援的稽核事件時發生錯誤。請參閱堆疊追蹤 (LMS 00020).....	436
取得啟用的稽核事件時發生錯誤。請參閱堆疊追蹤 (LMS 00021).....	436
LCM 應用程式發生一般例外狀況。如需詳細資訊, 請參閱堆疊追蹤。(LMS 00022).....	437
無法登入來源 CMS, 因為系統管理員拒絕讓使用者存取。(LMS 00023).....	437
無法登入目的端 CMS, 因為系統管理員拒絕讓使用者存取 (LMS 00024).....	437
匯入資源的 LCMbiar 檔案位置已遺失或無效。(LMS 00025).....	438
將資源匯出至 LCMBIAR 檔案的位置已遺失或無效。(LMS 00026).....	438
選取的工作是 Null 或無效。請選取有效的 LCM 工作。(LMS 00027)	438
無法將資源新增至版本管理工具 (LMS 00101).....	439
無法簽出資源。(LMS 00103).....	439
無法擷取修訂記錄。(LMS 00104).....	439
無法從版本管理擷取修訂版本。(LMS 00105).....	440
無法擷取最新修訂 (LMS 00106).....	440
無法擷取工作區修訂。(LMS 00107).....	440
無法擷取版本管理系統。請參閱堆疊追蹤。(LMS 00108).....	441
無法取得儲存機制版本 (LMS 00109).....	441
清除啟用的稽核事件時發生錯誤。請參閱堆疊追蹤。(LMS 0022).....	441
17.2 視覺差異錯誤訊息.....	442
登入 SAP BusinessObjects Visual Difference Server 失敗。(VDS 00001).....	442
登出 BusinessObjects 視覺差異失敗。(VDS 00002).....	442
擷取 CMS 清單時發生錯誤。(VDS 00003).....	442
登入 CMS (來源或目的端) 失敗。(VDS 00004).....	443
登出 CMS (來源或目的端) 失敗。(VDS 00005).....	443
排程工作時發生錯誤 (VDS 00006).....	443
Visual Difference Server 發生一般例外狀況。如需詳細資訊, 請參閱堆疊追蹤。(VDS 00007).....	444
比較動作失敗。(VDS 00008).....	444
無法初始化檔案 " {0} "。(VDS 00009).....	444

無法設定檔案 " {0} " 中的物件清單。(VDS 00010).....	445
無法使用 prog id = {0} 建立 InfoObject。(VDS 00012).....	445
無法擷取 cuid = {0} 的 InfoObject。(VDS 00013).....	445
無法使用 si_id = {0} 建立 InfoObject。(VDS 00014).....	446
無法使用值 {1} 設定屬性 {0}。(VDS 00015).....	446
無法擷取屬性 {0} 的值。(VDS 00016).....	446
擷取稽核處理常式時發生錯誤。請參閱堆疊追蹤。(VDS 00017).....	447
新增稽核事件時發生錯誤。請參閱堆疊追蹤。(VDS 00018).....	447
新增稽核事件詳細資料時發生錯誤。請參閱堆疊追蹤。(VDS 00019).....	447
認可稽核事件時發生錯誤。請參閱堆疊追蹤。(VDS 00020).....	448
設定啟用的事件時發生錯誤。請參閱堆疊追蹤。(VDS 00021).....	448
取得支援的稽核事件時發生錯誤。請參閱堆疊追蹤。(VDS 00022).....	448
取得啟用的稽核事件時發生錯誤。請參閱堆疊追蹤。(VDS 00023).....	449
驗證稽核事件類型時發生錯誤。請參閱堆疊追蹤 (VDS 00024).....	449
擷取事件物件時發生錯誤。請參閱堆疊追蹤。(VDS 00025).....	449
清除啟用的稽核事件時發生錯誤。請參閱堆疊追蹤。(VDS 00026).....	450
產生登入 Token 時發生錯誤。請參閱堆疊追蹤。(VDS 00027).....	450
無法登入來源 CMS，因為系統管理員已拒絕使用者的存取權限。(VDS 00028).....	450
無法登入目的端 CMS，因為系統管理員已拒絕使用者的存取權限。(VDS 00029).....	451
VisualDiff CMS 是 Null 或尚未登入。(VDC 00001).....	451
使用者名稱是 Null 或空白。(VDC 00002).....	451
密碼是 Null 或空白。(VDC 00003).....	452
驗證是 Null 或空白。(VDC 00004).....	452
資料夾名稱已存在。(VDC 00005).....	452
CMS 是 Null 或尚未登入。CMS 可以為來源或目的端。(VDC 00007).....	453
來源 CMS 是 Null 或尚未登入。(VDC 00008).....	453
目的端 CMS 是 Null 或尚未登入。(VDC 00009).....	453
依據指定的格式剖析日期時發生錯誤。(VDC 00010).....	454
18 值清單錯誤訊息.....	455
18.1 值清單 (LOV) 錯誤訊息.....	455
太多選取的值。(LOV0001).....	455
您未經授權使用此語意層。(LOV0002).....	456
18.2 值清單 (VAR) 錯誤訊息.....	456
語法錯誤 (VAR0001).....	456
19 Live Office (LO) 錯誤.....	457
19.1 LO 01000 - LO 01999.....	457
應用程式尚未就緒，請稍後再試。(LO 01001).....	457
重新整理時發生錯誤。(LO 01003).....	457
無法升級此文件。(LO 01004).....	458

為避免資料遺失，Microsoft Excel 無法將含有內容的儲存格移位到工作表外。(LO 01005)	458
19.2 LO 02000 - LO 02999	459
建立工作階段失敗。請檢查 Web 服務連線。(LO 02001)	459
連線至 Web 服務時發生錯誤。(LO 02002)	459
連線至 Web 服務時發生錯誤。(LO 02003)	460
連線至 Web 服務時發生錯誤。(LO 02004)	460
連線至 Web 服務時發生錯誤。(LO 02005)	460
開啟檔案時發生錯誤。(LO 02006)	461
儲存檔案時發生錯誤。(LO 02007)	461
尋找 Crystal Report 屬性時發生錯誤。(LO 02008)	462
無法使用伺服器。請檢查網路連線和伺服器狀態。(LO 02009)	462
開啟報表時發生錯誤。該報表不存在，或是您沒有足夠的權限可開啟報表，或無法與 BusinessObjects Web 服務進行連線。(LO 02010)	462
儲存報表時發生錯誤。此報表不存在，或無法連線至 SAP BusinessObjects Web 服務。(LO 02011)	463
重新整理報表時發生錯誤。(LO 02012)	463
插入資料列集資料時發生錯誤。(LO 02013)	464
插入報表組件時發生錯誤。(LO 02014)	464
插入頁面區段時發生錯誤。(LO 02015)	465
插入交叉表時發生錯誤。(LO 02016)	465
Microsoft Office 文件發生錯誤。(LO 02017)	466
BusinessObjects Business Intelligence 平台中的查詢發生錯誤。(LO 02018)	466
連線至 Web 服務時發生錯誤。(LO 02019)	466
連線至 Web 服務時發生錯誤。(LO 02020)	467
找不到資料來源。(LO 02021)	467
找不到資料來源。(LO 02022)	467
找不到資料來源。(LO 02023)	468
找不到報表最新的執行個體。(LO 02024)	468
初始化報表組件檢視器時發生錯誤。(LO 02025)	468
在報表組件檢視器中選取物件時發生錯誤。(LO 02026)	469
請選取報表組件。(LO 02027)	469
初始化儲存機制總管時發生錯誤。(LO 02028)	469
檢視器控制項發生錯誤。(LO 02029)	470
參數控制發生錯誤。(LO 02030)	470
提示對話方塊發生錯誤。(LO 02031)	471
指定查詢面板發生錯誤。(LO 02032)	471
瀏覽欄位的值時發生錯誤。(LO 02035)	471
無法顯示 [Live Office 物件屬性] 對話方塊，因為目前文件中沒有物件。(LO 02038)	472
Web Intelligence 文件的查詢規格無效。(LO 02039)	472
登入時發生錯誤。(LO 02040)	472

Live Office 未正確安裝，因為 AssemblyInfo.xml 中缺少 {0} 的定義。(LO 02041)	473
Live Office 未正確安裝，因為反映 {0} 的預設建構函式時發生錯誤。(LO 02042)	473
Live Office 未正確安裝，因為載入 {0} 類別時發生錯誤。(LO 02043)	474
初始化插入精靈時發生錯誤。請檢查 Web 服務連線。(LO 02044)	474
無法更新參數。(LO 02045)	474
所輸入的參數不符合預期參數類型。(LO 02046)	475
找不到與 Live Office 物件的報表類型對應的執行個體。(LO 02047)	475
自 REST 服務請求 Token 時發生錯誤。(LO 02049)	475
不支援含巢狀內容的提示。(LO 02050)	476
REST 請求無法從 BOE 系統萃取物件 ID。(LO 02052)	476
19.3 LO 26000 - LO 26999	476
Live Office 發生錯誤。(LO 26000)	476
您沒有使用 SAP BusinessObjects Live Office 的有效授權。請連絡 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台系統管理員。(LO 26003)	477
您可能已連線到錯誤版本的 SAP BusinessObjects Web 服務，或者是 Web 服務部署已損毀。(LO 26002)	477
SAP BusinessObjects Live Office Web 服務發生錯誤。(LO 26004)	477
無法剖析 XML。(LO 26005)	478
用戶端 XML 版本較伺服器 XML 版本新 (LO 26006)	478
BusinessObjects Business Intelligence 平台的連線遺失。請嘗試重新登入。(LO 26007)	478
目前重新整理選項所需要的儲存資料不存在。(LO 26008)	479
Web 伺服器記憶體不足。請連絡您的系統管理員。(LO 26009)	479
搜尋服務發生問題。搜尋作業已毀損。(LO 26010)	479
Live Office 發生問題，無法完成要求的動作。(LO 26300)	480
目前重新整理選項所需要的報表執行個體不存在。(LO 26301)	480
報表連線 "{0}-{1}" 不存在。(LO 26302)	480
無法連線至 Web Intelligence 報表引擎 Web 服務 (LO 26303)	481
無法連線至 Web Intelligence 報表引擎 Web 服務 (LO 26304)	481
無法載入保存的檢視。(LO 26307)	481
報表組件類型已從 {0} 變更成 {1}。(LO 26310)	482
無法取得查詢資料 (LO 26312)	482
無法取得 Web Intelligence 報表組件輸出資料或資料無效 (LO 26313)	482
您不具備足夠權限，以重新整理指定報表的資料。(LO 26314)	483
無法取得文件資訊。(LO 26315)	483
無法取得 Live Office 物件。不支援線上圖片。(LO 26318)	483
您不具備足夠權限，以從指定的報表擷取資料。(LO 26604)	484
Live Office 檢視已毀損。(LO 26605)	484
重新整理失敗。檢視重新整理選項不存在。(LO 26606)	484

您無法存取 Crystal Reports Server。請檢查 Crystal Reports Server 連線。(LO 26607).....	485
找不到 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台物件。(LO 26608).....	485
報表連線不存在。(LO 26610).....	485
無法將參數值 "{0}" 剖析成 "{2}" 地區設定中的 "{1}"。(LO 26611).....	486
無法取得 Crystal Report。(LO 26612).....	486
您的 Live Office 用戶端版本與 SAP BusinessObjects Web 服務版本不相符。(LO 26613).....	486
您無法存取 Crystal Reports Server。請檢查 Crystal Reports Server 連線。(LO 26614).....	487
無法建構檢視。找不到報表 CUID {0}。(LO 26615).....	487
儲存格已經存在。(LO 26616).....	487
輸入的值不符合預期的篩選器類型。(LO 26617).....	488
無法開啟報表。(LO 26619).....	488
無法載入保存的檢視。(LO 26620).....	488
目前不支援這類報表物件。(LO 26621).....	489
無法重新整理指定的報表組件。請確定指定的資料內容的確存在: {0}。(LO 26626).....	489
遺失的組件: (LO 26627).....	489
目前的版本不支援 SAP KeyDate 功能。(LO 26630).....	490
不支援 Crystal Reports Java 格式。(LO 26631).....	490
20 中繼資料橋接器與 Universe Builder (MDB) 錯誤訊息.....	491
20.1 無法剖析此語意層。您可能需要檢閱語意層設計。(MDB 00001).....	491
21 SAP BusinessObjects Mobile (MOB) 錯誤訊息.....	492
21.1 Mobile 伺服器錯誤訊息.....	492
憑證無效: {0}。 確認登入資訊正確。(MOB 00001).....	492
{0} 驗證無法讓您登入。確認登入資訊正確。(MOB 00002).....	492
無法開啟 {0} 文件。(MOB 00005).....	493
文件不在伺服器中。(MOB 00006).....	493
建立命令時發生內部伺服器錯誤。請連絡您的管理員。(MOB 00009).....	493
無法從用戶端傳送的資訊建立工作階段。(MOB 00010).....	494
找不到文件的提示。(MOB 00011).....	494
從中央管理伺服器取得資訊時發生內部伺服器錯誤。(MOB 00012).....	494
處理用戶端要求時發生內部伺服器錯誤。(MOB 00014).....	495
開啟文件時發生內部伺服器錯誤。在伺服器上找不到類別 {0}。(MOB 00015).....	495
發生內部錯誤。找不到 {0} 服務。(MOB 00018).....	495
發生內部錯誤。找不到 {0} 服務。(MOB 10001).....	496
建立 {0} 服務時發生內部錯誤。(MOB 00019).....	496
處理用戶端要求時發生內部伺服器錯誤。(MOB 00020).....	496
處理用戶端要求時發生內部伺服器錯誤。(MOB 00021).....	497
處理用戶端要求時發生內部伺服器錯誤。(MOB 00022).....	497

處理用戶端要求時發生內部伺服器錯誤。(MOB 00023).....	497
您沒有訂閱文件警示的權限。(MOB 00024).....	498
您沒有將文件儲存至裝置本機儲存的權限。您可以訂閱警示而不需選取 [儲存本機複本] 選項。 (MOB 00026).....	498
您沒有將文件儲存至裝置本機儲存的權限。(MOB 00027).....	498
執行搜尋時發生內部伺服器錯誤。(MOB 00028).....	499
處理用戶端要求時發生內部伺服器錯誤。(MOB 00029).....	499
工作階段已過期。請嘗試再次登入。(MOB 00030).....	499
工作階段已過期。請嘗試再次登入。(MOB 00031).....	500
確認收到的工作階段資料時，訊息推展失敗。(MOB 00050).....	500
處理用戶端要求時發生內部伺服器錯誤。(MOB 00060).....	500
處理用戶端要求時發生內部伺服器錯誤。(MOB 00080).....	501
建立類別 {0} 的執行個體時發生內部伺服器錯誤。(MOB 00110).....	501
處理用戶端要求時發生內部伺服器錯誤。(MOB 00130).....	501
發生內部伺服器錯誤。在伺服器上找不到檔案 {0}，或檔案已損毀。(MOB 00300).....	502
工作階段已過期。請重新登入以開啟文件。(MOB 02003).....	502
提示執行失敗，因為參數範圍無效。(MOB 02017).....	502
提示值無效。請以正確的格式輸入日期。(MOB 02100).....	503
無法執行要求的動作，因為 <href> 標記的語法無效。(MOB 02120).....	503
無法解析 Mobile 伺服器名稱或 IP 位址。(MOB 20007).....	503
無法將設定儲存至 {0} 檔案。(MOB 20010).....	504
您的工作階段已過期。請再次登入 (MOB 00931).....	504
類別 {0} 不會宣告含預期參數的方法 'getEnterpriseSession'。(MOB 00929).....	504
無法呼叫方法 'getEnterpriseSession'。(MOB 00930).....	505
遠端動作發生內部伺服器錯誤，必須提供類別名稱。(MOB 00401).....	505
遠端動作發生內部伺服器錯誤，找不到名為 {0} 的類別。(MOB 00402).....	505
遠端動作發生內部伺服器錯誤，引數不相符 - 類型 {0}，值 {1} (MOB 00403).....	506
遠端動作發生內部伺服器錯誤，沒有名為 {0} 的方法。(MOB 00405).....	506
無法取得 InfoObject 資料，找不到 ID 為 {0} 的文件。(MOB 00801).....	506
無法開啟文件，找不到 ID 為 {0} 的文件。(MOB 00802).....	507
無法變更訂閱，找不到 ID 為 {0} 的文件。(MOB 00803).....	507
無法訂閱，找不到 ID 為 {0} 的文件。(MOB 00804).....	507
無法取得系統物件資料，找不到 ID 為 {0} 的物件。(MOB 00805).....	508
無法執行要求的動作，因為 URL {0} 中的字元無效。(MOB 02090).....	508
無法將實作類別 {0} 執行個體化，請連絡您的系統管理員。(MOB 00901).....	508
{0} 不是有效的驗證方式，請連絡您的系統管理員。(MOB 00902).....	509
使用者帳戶 ({0}) 目前已停用。(MOB 00903).....	509
要求遺失使用者名稱或密碼。(MOB 00910).....	509
無法識別 CMS 目的端。(MOB 00912).....	510
無法識別驗證類型。(MOB 00913).....	510

無法識別驗證 Cookie。 (MOB 00914).	510
無法取得要求的 {0} Cookie。 (MOB 00915).	511
無法取得要求的 SAP Ticket。 (MOB 00916).	511
無法識別 SAP 系統。 (MOB 00917).	511
無法取得要求的登入 Token。 (MOB 00918).	512
未正確設定使用者參數名稱。 (MOB 00919).	512
要求遺失作為頁首的使用者。 (MOB 00920).	512
要求遺失作為查詢參數的使用者。 (MOB 00921).	513
遺失作為工作階段屬性的使用者。 (MOB 00922).	513
要求遺失使用者 X509 憑證。 (MOB 00924).	513
無法載入自訂實作類別 {0}。 (MOB 00925).	514
找不到且無法呼叫類別 {0} 中的 'getUser' 方法。 (MOB 00926).	514
登入錯誤：密碼不正確。 (MOB 00927).	514
21.2 Mobile 用戶端錯誤訊息	515
找不到要求的資料夾。 (MOB 10004).	515
無法執行要求的動作。 (MOB 10005).	515
無法開啟本地文件。 (MOB 10006).	515
您已意外取消進行中的作業。 (MOB 10007).	516
登入憑證無效。請嘗試以正確的憑證登入。 (MOB 10008).	516
登入時發生錯誤。 (MOB 10009).	516
找不到報表。 (MOB 10010).	517
無法更新資料連線。 (MOB 10011).	517
在裝置上找不到電子郵件帳戶。 (MOB 10012).	517
裝置平台不支援要求的動作。 (MOB 10013).	518
無法初始通話。 (MOB 10030).	518
無法重新整理報表，因為發生內部錯誤。 (MOB 10031).	518
發生內部錯誤，無法結束應用程式。 (MOB 10032).	519
無法在資料夾中查閱 {0} 文件。 (MOB 10033).	519
無法在要求的資料夾中查閱資料夾。 (MOB 10034).	519
無法執行要求的動作。 (MOB 10035).	520
您沒有以電子郵件傳送文件的權限。 (MOB 10037).	520
發生內部錯誤。無法傳送通知。 (MOB 10039).	520
您沒有登入 SAP BusinessObjects Mobile 應用程式的權限。 (MOB 10040).	521
用戶端不支援畫面：{0} (MOB 10042).	521
不支援要求的導覽方向。 (MOB 10043).	521
無法擷取文件執行個體資訊。 (MOB 10044).	522
遠端啟動 {0} 類別時發生內部錯誤。 (MOB 10045).	522
開啟報表時發生內部錯誤。 (MOB 10046).	522
開啟報表時發生錯誤。 (MOB 10047).	523
無法開啟資料夾。 (MOB 10048).	523



內嵌於文件中的動作 URL 並非預期格式。(MOB 10050)	523
無法執行要求的動作。(MOB 10071)	524
未經授權的作業 (MOB 10081)	524
從伺服器讀取資料時發生內部錯誤。(MOB 10090)	524
發生網路錯誤，無法復原本機儲存。(MOB 10100)	525
在伺服器上找不到要求的報表頁面。(MOB 10110)	525
發生內部錯誤。無法初始應用程式。(MOB 10120)	525
管理畫面上的 UI 控制項時發生錯誤。(MOB 10130)	526
憑證無效 (MOB 10140)	526
發生內部錯誤。(MOB 10150)	526
資料同步化期間發生錯誤。(MOB 10160)	527
登入失敗。請嘗試重新登入。(MOB 10170)	527
無法刪除文件，因為同步化程序進行中。(MOB 10180)	527
開啟報表時發生內部錯誤。(MOB 10190)	528
發生內部錯誤，無法傳送 SMS。(MOB 10200)	528
不支援要求的動作。(MOB 10210)	528
無法啟動應用程式。(MOB 10220)	529
登入失敗。無法連線到 Mobile 伺服器。(MOB 10230)	529
您無法在離線模式下從伺服器擷取資訊。(MOB 10300)	529
無法連線至 Mobile 伺服器。(MOB 10400)	530
管理畫面上的 UI 控制項時發生錯誤。(MOB 10500)	530
尚未選取輸入。要求已經取消。(MOB 10600)	530
執行要求的動作時發生內部錯誤。(MOB 10700)	531
工作階段已過期。請嘗試再次登入。(MOB 10800)	531
不支援要求的作業。(MOB 10900)	531
無法載入影像。請確定影像是否可用。(MOB 10002)	532
無法重新啟動伺服器。(MOB 20012)	532
找不到 {0} 屬性檔案。(MOB 20011)	532
22 多重租用錯誤訊息	533
22.1 MTM 00001 - MTM 00024 屬性組態檔案錯誤	533
(MTM 00001) 應用程式組態檔案無效。 錯誤: {0}	533
(MTM 00002) 保留	533
(MTM 00003) 發生無法預期的錯誤	534
(MTM 00004) 保留	534
(MTM 00005) 使用查詢 "{0}"找不到 "{2}" 中根資料夾 "{1}" 下組態選項指定的符合物件	534
(MTM 00006) 無法使用查詢 {0} 擷取物件	535
(MTM 00007) 無法自 "{1}" 擷取根資料夾 "{0}" 下組態選項 "{2}" 指定的範本物件	535
(MTM 00008) 無法將範本物件對應至租用戶物件	535
(MTM 00009) 無法執行備份先前匯入的租用戶物件	536

(MTM 00010)	無法還原備份租用戶物件.....	536
(MTM 00011)	無法重新整理租用戶物件或更新共用物件.....	536
(MTM 00012)	無法載入種類 {0} 的文件重新整理 Plguin.....	537
(MTM 00013)	保留.....	537
(MTM 00014)	無法準備要匯入的租用戶資料庫.....	537
(MTM 00015)	系統無法建立租用戶 {0} 的租用戶系統物件.....	538
(MTM 00016)	無法擷取租用戶 {0} 的租用戶系統物件.....	538
(MTM 00017)	無法擷取租用戶資料庫物件的關聯性資訊物件.....	538
(MTM 00018)	定義檔案中定義的 templateToken 屬性包含無效值 (該值可能太短).....	539
(MTM 00019)	共用物件 {0} 不得使用未共用的範本物件 {1}.....	539
(MTM 00020)	共用語意層資料夾 {0} 無效.....	539
(MTM 00021)	無法使用查詢 {0} 擷取多重租用管理工具應用程式物件.....	540
(MTM 00022)	無法認可多重租用管理工具應用程式物件的變更.....	540
(MTM 00023)	無法設定物件暫存儲存庫的物件管理員資料庫.....	540
(MTM 00024)	系統無法建立檔案路徑 {0}.....	541
22.2	MTM 00101 - MTM 00104.....	541
(MTM 00101)	剖析組態檔案和命令列參數時發生錯誤。偵測到無效參數: "{0}".....	541
(MTM 00102)	讀取組態檔案時發生錯誤: "{0}".....	541
(MTM 00103)	找不到範本 Token.....	542
(MTM 00104)	找不到租用戶名稱.....	542
22.3	MTM 01001 - MTM 01009 資料庫組態錯誤.....	542
(MTM 01001)	遺漏範本資料庫組態 {0} 或租用戶資料庫組態 {1}.....	542
(MTM 01002)	範本資料庫組態無效, 剖析 {0} 時發生錯誤.....	543
(MTM 01003)	租用戶資料庫組態無效, 剖析 {0} 時發生錯誤.....	543
(MTM 01004)	資料庫伺服器類型 {0} 無效.....	543
(MTM 01005)	保留.....	544
(MTM 01006)	{0} 和 {1} 的表格前置字元不相符, 其中一個前置字元不存在, 或是前置字元數目不符合.....	544
(MTM 01007)	資料庫組態無效, 請參閱先前項目的詳細資料.....	544
(MTM 01008)	重新整理 CR 文件時發生無法預期的例外狀況.....	545
(MTM 01009)	選項 {1} 所指定的範本連線 {0} 未對應到匯入的租用戶連線.....	545
22.4	MTM 02000 - MTM 02002 使用者群組和權限.....	545
(MTM 02000)	使用者 '<username>' 沒有足夠的租用戶 '<tenantname>' 權限.....	545
(MTM 02001)	資料庫組態無效。如需詳細資訊, 如需詳細資料, 請參考錯誤記錄.....	546
(MTM 02002)	僅允許加入隸屬於相同租用戶使用者群組的主權。不在相同租用戶中的相關主權: {type1} '{name1}'(id={id1}, tenant={tenant 1 name(tenant 1 id)}) and {type2} '{name2}'(id={id2}, tenant={tenant 2 name(tenant 2 id)}).....	546
22.5	MTM 工具警告訊息.....	547
(MTM Tool 1)	未指定擷取類型 Category、範本路徑 templateCategoryFolder 的物件.....	547

	(MTM Tool 2) 無類型 CCIS.DataConnection 或 CommonConnection 的符合共用物件	547
	(MTM Tool 3) Plugin CrystalReport 的 Plugin 特定組態驗證期間發生錯誤/警告。	547
23	以 Web 服務形式查詢 (QWS) 錯誤訊息	549
23.1	找不到說明檔: \n{0} (QWS 00001)	549
23.2	伺服器名稱和憑證名稱不相符 (QWS 00002)	549
23.3	HTTPS 憑證發行者不受信任 (QWS 00003)	550
23.4	您所提供的 Web 服務 URL 尚未更新。請連絡系統管理員或參閱以 Web 服務形式查詢文件。(QWS 00004)	550
23.5	XML 內容的查詢規格無效 (QWS 00005)	550
23.6	結果物件中有無法辨識的資料類型: {0} (QWS 00006)	551
23.7	您必須登入伺服器 (QWS 00007)	551
23.8	無法使用報表引擎 Web 服務的 Proxy。呼叫 Web 服務的嘗試不成功。(QWS 00008)	551
23.9	提示選取期間發生問題 (QWS 00009)	552
23.10	本文選取期間發生問題 (QWS 00010)	552
23.11	不能載入資料來源清單 (QWS 00011)	552
23.12	您未獲授權，無法設計或編輯查詢。 \r\n 請連絡您的系統管理員。(QWS 02718)	553
24	Explorer (PS) 錯誤訊息	554
24.1	PS 10001 - PS 15010	554
	系統無法讓您登入。(PS 10001)	554
	Token 無效，因此系統無法讓您登入。(PS 10002)	554
	遺失登入憑證，因此系統無法讓您登入。(PS 10003)	555
	Explorer Web 應用程式無法從接收的 Web 用戶端要求擷取 Explorer 服務。(PS 10004)	555
	您的使用者設定檔不允許您執行該要求。(PS 10005)	555
	Explorer 無法擷取服務。(PS 10006)	556
	Explorer 無法初始化服務定位器。(PS 10007)	556
	Explorer 無法擷取其組態。(PS 10008)	556
	登入時發生錯誤。(PS 15002)	557
	SSO 組態檔案遺失字串屬性 '{0}'。(PS 15003)	557
	SSO 組態檔案遺失布林值屬性 '{0}'。(PS 15004)	557
	SSO 組態檔案遺失清單屬性 '{0}'。(PS 15005)	558
	找不到可讓您登入的憑證。(PS 15006)	558
24.2	PS 20000 - PS 20015	558
	找不到資料來源檔案。(PS 20001)	558
	讀取語意層時發生錯誤。(PS 20002)	559
	從 CMS (中央管理伺服器) 擷取語意層時發生錯誤。(PS 20003)	559
	找不到資訊空間。(PS 20004)	559
	無法讀取資訊空間屬性。(PS 20005)	560

無法擷取資訊空間並將其顯示於 [首頁] 索引標籤上。(PS 20006)	560
無法開始索引。(PS 20007)	560
無法在要求的資源上進行鎖定。(PS 20008)	561
無法解除要求資源上的鎖定。(PS 20009)	561
登出時伺服器發生錯誤。(PS 20010)	561
排程索引工作時伺服器發生錯誤。(PS 20011)	562
擷取使用者設定檔時伺服器發生錯誤。(PS 20012)	562
取消索引工作時發生伺服器錯誤。(PS 20013)	562
此資訊空間的存取已受限制。(PS 20014)	563
24.3 PS 30000 - PS 30020	563
資訊空間名稱不能空白。(PS 30001)	563
具有相同名稱的資訊空間已存在。(PS 30002)	563
無法存取儲存機制。(PS 30003)	564
無法在沒有維度或計量的情況下建立資訊空間。(PS 30004)	564
資訊空間排程的密碼確認失敗。(PS 30005)	564
測試物件時，查詢傳回一個以上的資料錄集。(PS 30006)	565
測試物件時，查詢產生 Web Intelligence 報表引擎例外狀況。(PS 30007)	565
在擷取公開和最愛 CMS (中央管理伺服器) 資料夾時發生問題。(PS 30008)	565
擷取資訊空間清單時發生問題。(PS 30009)	566
擷取資訊空間排程詳細資料時發生問題。(PS 30010)	566
您沒有足夠的權限將資訊空間儲存於指定的資料夾之下。(PS 30011)	566
無法使用下列物件，不支援提示。(PS 30012)	567
必須先選取本文再繼續執行。(PS 30013)	567
您沒有足夠的權限在指定資料夾裡刪除資訊空間。(PS 30015)	567
您沒有足夠的權限刪除此資訊空間。(PS 30016)	568
無法使用此試算表。(PS 30017)	568
無法使用此試算表，因為該試算表沒有維度。(PS 30019)	568
24.4 PS 40000 - PS 40010	569
搜尋失敗。(PS 40001)	569
無法載入搜尋索引的最新版本。(PS 40002)	569
符合的結果太多，無法執行搜尋。(PS 40003)	569
資料提供者無法執行搜尋查詢，因為單一資訊空間中有太多詞彙符合萬用字元詞彙。(PS 40004)	570
24.5 PS 50000 - PS 50310	570
無法擷取更多值。(PS 50001)	570
無法產生圖表。(PS 50002)	570
無法擷取計量清單。(PS 50003)	571
無法擷取 [探查] 標籤內的層面。(PS 50004)	571
無法擷取資料表值。(PS 50005)	571
無法開始探索資訊空間。(PS 50006)	572

無法載入最新版的資訊空間導覽索引。(PS 50007).....	572
無法停止探索資訊空間。(PS 50008).....	572
符合的結果太多，無法執行搜尋。(PS 50009).....	573
符合的結果太多，無法執行搜尋。(PS 50010).....	573
無法開始探索該資訊空間，因為其中未含任何資料。(PS 50011).....	573
在嘗試執行匯出要求時發生伺服器錯誤。(PS 50100).....	574
在嘗試擷取匯出結果時發生伺服器錯誤。(PS 50101).....	574
嘗試取消匯出工作時發生伺服器錯誤：要求未提供工作識別項。(PS 50102).....	574
伺服器無法辨識匯出格式。(PS 50103).....	575
伺服器無法辨識匯出要求的目的地。(PS 50104).....	575
匯出格式與指定目的端不相容。(PS 50105).....	575
與資料提供者互動時，伺服器發生錯誤。(PS 50106).....	576
匯出引擎所收到的部分資料不合法或不受支援，或是該要求未依照預期的語法。(PS 50107).....	576
與資料提供者互動時，伺服器發生錯誤。(PS 50108).....	576
目前的資料集對此匯出而言過大。(PS 50109).....	577
處理提示輸入時伺服器發生錯誤。(PS 50200).....	577
分析提示時伺服器發生錯誤。(PS 50201).....	577
提交提示輸入時伺服器發生錯誤。(PS 50202).....	578
部分提示輸入遺失。(PS 50203).....	578
提示輸入無效。(PS 50204).....	578
儲存提示輸入時伺服器發生錯誤。(PS 50205).....	579
選取的物件不相容。(PS 50206).....	579
無法載入資訊空間。(PS 50300).....	579
無法載入資訊空間索引。(PS 50301).....	580
無法初始化資料提供者工作階段。(PS 50302).....	580
資訊空間是以不存在的資料來源為基礎。(PS 50303).....	580
資訊空間未包含任何層面。(PS 50304).....	581
資訊空間未包含任何資料。(PS 50305).....	581
無法套用物件層級安全性。(PS 50306).....	581
無法套用個人化設定。(PS 50307).....	582
無法要求基礎資料存取層。(PS 50308).....	582
24.6 PS 60000 - PS 60310.....	582
此結束點不支援所呼叫的方法。(PS 60001).....	582
所呼叫的方法需要 Token。(PS 60002).....	583
剖析回應時 Web 應用程式發生錯誤..(PS 60003).....	583
所呼叫的結束點不存在。(PS 60004).....	583
要求造成剖析問題。(PS 60101).....	584
要求中遺失參數。(PS 60102).....	584
要求的格式不正確。(PS 60103).....	584
建立或更新資訊空間資料區塊時發生錯誤。(PS 60201).....	585

	開啟空間期間發生錯誤。編製資訊空間索引失敗。(PS 60301).....	585
24.7	PS 70000 - PS 70003.....	585
	書籤不存在。(PS 70001).....	585
	無法開啟資訊空間。(PS 70002).....	586
	無法開啟書籤。(PS 70003).....	586
24.8	PS 80000 - PS 80105.....	586
	無法開啟專輯。(PS 80001).....	586
	無法刪除專輯。(PS 80002).....	587
	由於同時存取權限不足，因此無法儲存或刪除專輯。請稍後重試。(PS 80003).....	587
	您沒有足夠的權限可建立專輯。(PS 80101).....	587
	您沒有足夠的權限可開啟專輯。(PS 80102).....	588
	您沒有足夠的權限可編輯專輯。(PS 80103).....	588
	您沒有足夠的權限可儲存專輯。(PS 80104).....	588
	您沒有足夠的權限可刪除專輯。(PS 80105).....	589
25	報表轉換工具 (RCT) 錯誤訊息.....	590
25.1	無法辨識的錯誤 (RCT 00001).....	590
25.2	使用者已取消轉換 (RCT 00011).....	590
25.3	嘗試啟動轉換伺服器時發生錯誤。(RCT 00013).....	591
25.4	發佈失敗 (RCT 00014).....	591
25.5	找不到來源伺服器，或伺服器已關機。(RCT 00016).....	591
25.6	找不到目的端伺服器，或伺服器已關機。(RCT 00017).....	592
25.7	來源使用者名稱無效。(RCT 00018).....	592
25.8	目的端使用者名稱無效。(RCT 00019).....	592
25.9	來源密碼無效。(RCT 00020).....	593
25.10	目的端密碼無效。(RCT 00021).....	593
25.11	來源登入或密碼或連接埠不正確。(RCT 00022).....	593
25.12	目的端登入或密碼或連接埠不正確。(RCT 00023).....	594
25.13	無效來源 (RCT 00024).....	594
25.14	無效目的端 (RCT 00025).....	594
25.15	選擇連線以繼續稽核作業，或取消選取核取方塊。(RCT 00026).....	595
25.16	無法從以下位置開啟檔案 (RCT 00027).....	595
25.17	找不到檔案。請驗證檔案名稱。(RCT 00028).....	595
25.18	無效檔案名稱。(RCT 00029).....	596
25.19	ROC 檔案無效。請選取有效的 ROC 檔案。(RCT 00030).....	596
25.20	檔案無效。(檔案損毀?) 請選取有效的 ROC 檔案。(RCT 00031).....	596
25.21	檔案名稱無效。(RCT 00032).....	597
26	RESTful Web 服務 (RWS) 錯誤訊息.....	598
26.1	RWS 00002 - RWS 00010.....	598
	一般伺服器錯誤。(RWS 00002).....	598

用戶端輸入錯誤。(RWS 00003).....	598
禁止 (RWS 00004).....	599
找不到 (RWS 00005).....	599
無法建立服務。如需詳細資料，請查看伺服器記錄。(RWS 00006).....	599
呼叫服務時發生未知的錯誤。如需詳細資料，請查看伺服器記錄。(RWS 00007).....	600
HTTP 標頭不包含 X-SAP-LogonToken 屬性。(RWS 00008).....	600
找不到資源：{0} (RWS 00009).....	600
不支援要求物件的資源。(RWS 00010).....	601
26.2 RWS 00011 - RWS 00026.....	601
工作階段 Token 逾時值無效：{0}。(RWS 000011).....	601
找不到 ID 為 {0} 的資訊物件。(RWS 000012).....	601
複製物件 (RWS 000013).....	602
沒有名為 {0} 的關係。(RWS 000015).....	602
無法從 PJS 服務 Bean 使用伺服器工作階段。(RWS 000016).....	602
編碼失敗。(RWS 000017).....	603
{0} 是 NULL。(RWS 000018).....	603
不合法引數：{0} (RWS 000019).....	603
無法序列化類型 {0} 的值。(RWS 000020).....	604
未結束的字串。(RWS 000021).....	604
日期格式錯誤：{0}。(RWS 000022).....	604
時間格式錯誤：{0}。(RWS 000023).....	605
日期時間格式錯誤：{0}。(RWS 000024).....	605
無法還原序列化類型 {0} 的值。(RWS 000025).....	605
無法取得屬性名稱。名稱是 Null 或空白。(RWS 000026).....	606
26.3 RWS 00031 - RWS 00051.....	606
模型錯誤。(RWS 000031).....	606
沒有 Setter。(RWS 000032).....	606
Getter 不得有參數：{0}。(RWS 000033).....	607
Setter 必須剛好有一個參數：{0}。(RWS 000034).....	607
Setter {0} 的類型與 Getter {1} 的類型不同。(RWS 000035).....	607
來源：{0} + 目的端：{1}。(RWS 000036).....	608
未實作參考等式。(RWS 000037).....	608
未實作雜湊式集合中的這項用途。(RWS 000038).....	608
類別 {0} 不是模型類別。(RWS 000039).....	609
屬性 '{0}' 無法繫結至兩個欄位：{1} 和 {2}。(RWS 000040).....	609
屬性 '{0}' 無法繫結至兩個 get (或 set) 方法：{1} 和 {2}。(RWS 000041).....	609
模型包含至少 1 個唯寫屬性。名稱：{0}，方法：{1}。(RWS 000042).....	610
所有可存取的建構函式皆含類別 {0} 的參數。(RWS 000043).....	610
組合屬性 {1} 的 {0} 物件是 Null。(RWS 000044).....	610
無法將屬性 '{0}' 放入類型 {2} 的欄位 {1}。(RWS 000045).....	611

屬性名稱已存在: {0} (RWS 000046).....	611
GUID 不得包括路徑分隔符號 '/' (RWS 000047).....	611
沒有類別 {0} 的類型 (RWS 000048).....	612
空白篩選器。(RWS 000049).....	612
篩選器無法搭配任何其他篩選器字串使用 '{0}'。(RWS 000050).....	612
已建立重複的 {0} 執行個體。(RWS 000051).....	613
26.4 RWS 00052 - RWS 00075.....	613
要求錯誤。(RWS 00052).....	613
未經授權 (RWS 00053).....	613
需付款。(RWS 00054).....	614
禁止 (RWS 00055).....	614
找不到。(RWS 00056).....	614
不允許方法 (RWS 00057).....	615
無法接受。(RWS 00058).....	615
需要 Proxy 驗證。(RWS 00059).....	615
要求逾時。(RWS 00060).....	616
衝突 (RWS 00061).....	616
離開 (RWS 00062).....	616
需要長度。(RWS 00063).....	617
需要長度。(RWS 00063).....	617
預先指定條件失敗。(RWS 00064).....	617
要求實體過大。(RWS 00065).....	618
要求 URI 過長。(RWS 00066).....	618
不支援的媒體類型。(RWS 00067).....	618
要求的範圍不符條件。(RWS 00068).....	619
預期失敗。(RWS 00069).....	619
內部伺服器錯誤。(RWS 00070).....	619
未實作。(RWS 00071).....	620
開道錯誤。(RWS 00072).....	620
服務無法使用。(RWS 00073).....	620
開道逾時。(RWS 00074).....	621
不支援 HTTP 版本。(RWS 00075).....	621
26.5 RWS 00076 - RWS 00080.....	621
無法繼續登入，因為工作階段已與此要求相關聯。(RWS 000076).....	621
目前不支援您選擇的驗證方式。(RWS 000077).....	622
無法將憑證解碼。(RWS 000078).....	622
請驗證您輸入的內容。(RWS 000079).....	622
Cannot bind unknown attribute {0} to method {1}。(RWS00080).....	623
27 翻譯工具錯誤訊息 (TMT).....	624
27.1 翻譯管理工具 (TMT) 錯誤.....	624

物件類型無法翻譯 (TMT10000).....	624
未定義類型 "{0}" 的翻譯 Plugin (TMT10010).....	624
無法載入類型 "{0}" 的翻譯 Plugin (TMT10020).....	625
"{0}" 為唯讀物件 (TMT10030).....	625
未預期的 I/O 例外狀況 (TMT10040).....	625
您沒有翻譯 "{0}" 的權限 (TMT10050).....	626
使用者權限無效 (TMT 20050).....	626
您未經授權使用此文件。\\n\\n 文件屬於另一個 CMS。您無法開啟此文件，除非您接到匯入文件的同一個 CMS。(TMT 20070).....	626
28 語意層錯誤訊息.....	628
28.1 語意層管理 (UNM) 錯誤訊息.....	628
可能不一致。(UNM0001).....	628
數字格式錯誤 (UNM0002).....	629
遺失引號 ["..."] (UNM0003).....	629
遺失雙引號 ["..."] (UNM0004).....	629
遺失結束方括號 {...} (UNM0005).....	630
函數名稱後遺失開始圓括號 (UNM0006).....	630
遺失結束圓括號 (UNM0007).....	630
遺失參數 (UNM0008).....	631
參數的數目錯誤 (UNM0009).....	631
字元錯誤 (UNM0010).....	631
縮排錯誤 (UNM0011).....	632
不相容的運算元 (UNM0012).....	632
在變數定義中執行迴圈 (UNM0013).....	632
傳回類型和使用者物件類型不相容。(UNM0014).....	633
語法錯誤 (UNM0015).....	633
無法以相同名稱建立兩個使用者物件。(UNM0016).....	633
28.2 語意層 (UNV) 錯誤訊息.....	634
伺服器沒有回應。(UNV0017).....	634
伺服器沒有回應 (UNV0018).....	634
此別名名稱使用於表格。(UNV0031).....	635
關連的表格不存在。(UNV0032).....	635
這個物件已經存在。(UNV0035).....	635
沒有找到策略連線。(UNV0049).....	636
29 升級管理工具 (UMT) 錯誤訊息.....	637
29.1 UMT 00001.....	637
您選擇的新語言在重新啟動升級管理工具之後才會生效。(UMT 00001).....	637
29.2 UMT 00301-00304.....	638
在此物件的升級程序中，已建立另一個標題為 "{0}"，種類屬於 "{1}" 的物件。(UMT 00301).....	638

在另一個標題為 "{0}"，種類屬於 "{1}" 的物件升級程序中會建立此物件。(UMT 00302).....	638
將不會在升級期間認可此物件。此為設計的行為而非錯誤。(UMT 00303).....	638
在此物件的升級程序中，已排除認可另一個標題為 "{0}"，種類屬於 "{1}" 的物件。這不是錯誤。(UMT 00304).....	639
29.3 UMT 10001-10007.....	639
您必須是系統管理員，才能變更參數。(UMT 10001).....	639
發生警告。沒有可用的其他詳細資料。(UMT 10002).....	639
找不到檔案 "{0}"。請確認所提供的檔案名稱正確。(UMT 10003).....	640
已排除認可此物件。此為升級程序的一部份，並不是錯誤行為。(UMT 10004).....	640
在另一個標題為 "{0}"、種類屬於 "{1}" 的物件升級程序中，已排除認可此物件。這不是錯誤。(UMT 10005).....	640
對於透過協力廠商驗證對應的使用者和群組，系統將使用名稱 (非 CUID) 來偵測目的端是否已經存在該使用者或群組。(UMT 10006).....	641
您必須先啟動或啟用下列服務，才能繼續升級程序：(UMT 10007).....	641
29.4 UMT 10101-10105.....	641
您已經以非系統管理員的使用者身分登入來源 CMS。您將無法匯出您無法存取的物件。建議您以系統管理員的身分執行升級管理工具。(UMT 10101).....	641
您以非系統管理員的使用者身份登入目的端 CMS。由於安全性權限的緣故，特定物件無法認可。(UMT 10102).....	642
您已經以非系統管理員的使用者身分登入來源和目的端 CMS。您將無法匯出或認可您無法存取的物件。建議您以系統管理員的身分執行升級管理工具。(UMT 10103).....	642
您已經以非系統管理員的使用者身分登入來源 XI Release 2 CMS。您將無法匯出您無法存取的物件。使用者密碼也將無法匯出。建議您以系統管理員的身分執行升級管理工具。(UMT 10104).....	642
您已經以非系統管理員的使用者身分登入來源和目的端 CMS。您將無法匯出或認可您無法存取的物件。使用者密碼也將無法匯出。建議您以系統管理員的身分執行升級管理工具。(UMT 10105).....	643
29.5 UMT 20001-20016.....	643
無法辨識物件 ID: {0} (UMT 20001).....	643
發生錯誤。沒有可用的其他詳細資料。(UMT 20002).....	643
無法套用升級管理工具應用程式 Plugin 變更。錯誤為: {0} (UMT 20003).....	644
發生無法預期的錯誤。(UMT 20004).....	644
發生無法預期的 "{0}" 類型錯誤。(UMT 20005).....	644
無法從物件管理員中擷取 CUID 為 "{0}" 的物件。(UMT 20006).....	645
無法擷取 "{0}" 的 CUID。錯誤為: {1} (UMT 20007).....	645
權限不足，無法擷取升級管理工具應用程式物件。請以擁有升級管理工具應用程式物件 [檢視] 權限的使用者身份登入。(UMT 20008).....	645
在升級管理工具旁系之間偵測到內部不一致。物件: "{0}"，屬性: "{1}"，未預期的值: "{2}"。(UMT 20009).....	646
在與升級管理工具相關的 Plugin 之間偵測到內部不一致至少有 Plugin "{1}" 和 "{2}" 在使用提示名稱 "{0}"。(UMT 20010).....	646
在與升級管理工具相關的 Plugin 之間偵測到內部不一致 Plugin "{1}" 的提示名稱 "{0}" 含有一或多個無效字元。(UMT 20011).....	646
版本檢查失敗。來源系統或來源 BIAR 檔案必須為舊版，目的端系統必須為目前版本。(UMT 20012).....	647

版本檢查失敗。來源系統必須為目前版本。(UMT 20013).....	647
版本檢查失敗。來源系統版本必須為 XI 第 2 版或更新版本。(UMT 20014).....	647
無法在瀏覽器中開啟 [說明]。(UMT 20015).....	648
升級管理工具目前尚未設定使用 WinAD。請參閱升級指南以瞭解如何正確設定 WinAD 驗證。(UMT 20016).....	648
29.6 UMT 20106-20112.....	648
若要執行 [完整升級]，您必須以系統管理員的身分登入來源 CMS。(UMT 20106).....	648
若要執行 [完整升級]，您必須以系統管理員的身份登入目的端 CMS。(UMT 20107).....	649
若要執行 [完整升級]，您必須以系統管理員的身分登入來源 XI 第 2 版 CMS。(UMT 20108).....	649
沒有可用的來源「輸入檔案儲存伺服器」。請檢查來源系統，並確定 FRS 伺服器是否正在執行。(UMT 20109).....	649
沒有可用的來源「輸出檔案儲存伺服器」。請檢查來源系統，並確定 FRS 伺服器是否正在執行。(UMT 20110).....	650
沒有可用的目的端「輸入檔案儲存伺服器」。請檢查目的端系統，並確定 FRS 伺服器是否正在執行。(UMT 20111).....	650
沒有可用的目的端「輸出檔案儲存伺服器」。請檢查目的端系統，並確定 FRS 伺服器是否正在執行。(UMT 20112).....	650
29.7 UMT 20201-20215.....	651
偵測到無效的升級模式。請參閱文件以取得可接受模式的清單。(UMT 20201).....	651
來源系統名稱不能空白。(UMT 20202).....	651
來源系統使用者名稱不能空白。(UMT 20203).....	651
來源系統驗證不能空白。(UMT 20204).....	652
目的端 CMS 名稱不能空白。(UMT 20205).....	652
目的端使用者名稱不能空白。(UMT 20206).....	652
目的端驗證類型不能空白。(UMT 20207).....	653
BIAR 檔案路徑不能空白。(UMT 20208).....	653
找不到在 BIAR 檔案路徑中指定的目錄。請確認路徑。(UMT 20209).....	653
BIAR 檔案路徑無效。請確認路徑。(UMT 20210).....	654
找不到指定的 BIAR 檔案。請檢查檔案路徑。(UMT 20211).....	654
記錄檔路徑不能空白。(UMT 20212).....	654
記錄檔路徑無效。請確認路徑。(UMT 20213).....	655
提示 "{0}" 無效。請參閱文件以取得可接受提示的清單。(UMT 20214).....	655
找不到在記錄檔路徑中指定的目錄。請確認路徑。(UMT 20215).....	655
30 Web Intelligence 錯誤訊息.....	656
30.1 Web Intelligence (WIJ) 錯誤訊息.....	656
您需要使用 [公式編輯器] 以建立公式。(錯誤: WIJ 10000)	656
您無法建立與現有的文件物件相同名稱的變數，請給新變數一個不同的名稱。(錯誤: WIJ 10001)	656
您無法將此報表元件放置在與此報表元件相關的區塊、儲存格或區段。請在下拉式清單中選取一個不同的區塊、儲存格或區段，或者取消選取 [相關於] 選項。(WIJ 10500).....	657

Web Intelligence 需要 Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2_01。目前安裝的 JRE 為 {0}。請連絡您的管理員以升級到 1.4.2_01; 或者, 如果您已經安裝了所需的版本, 則請在 [Java 附掛程式控制面板] 中選取 [預設 VM] 項目。(WIJ 11111).....	657
解碼文件時發生錯誤。請嘗試在 BI Launch Pad 中開啟文件, 或連絡您的系統管理員以取得更多資訊。(WIJ 20000).....	658
文件重新整理並開啟時發生無法預期的錯誤。資料來源已被修改或刪除, 或是文件的提示沒有選取值。(WIJ 20001).....	658
無法預期的錯誤。如果您無法重新連線至伺服器, 請關閉工作階段並重新開始。(WIJ 20002).....	658
無法取得目前報表的第一頁。\\n 請檢查報表的有效性。(ERR WIJ 20003).....	659
目前查詢包含無法解析的物件。查詢將更新 (WIJ 20004).....	659
目前的請求傳回損毀的資料。如需進一步資訊, 請連絡系統管理員 (WIJ 20005).....	659
無法連線至應用程式伺服器。如需進一步資訊, 請連絡您的系統管理員 (WIJ 20010).....	660
您要複製的 {0,number} MB 報表元素太大, 無法匯出至外部應用程式。\\n 最大允許大小為 {1,number} MB。(錯誤: WIJ 30004).....	660
使用者設定檔未授與您存取文件區域, 以致無法儲存企業文件。請將此文件另存為個人文件, 或連絡您的系統管理員 (ERR WIJ 40000).....	660
此文件中的查詢是空白的。執行查詢前, 請先檢查查詢標籤上的 [結果物件] 窗格是否包含物件 (錯誤 WIJ 30000).....	661
此文件中至少有一個查詢空白, 執行查詢前, 請先檢查每一個查詢標籤上的 [結果物件] 窗格是否包含物件。(錯誤 WIJ 30001).....	661
記憶體不足。請縮小瀏覽器視窗大小或重新啟動報表面板。(WIJ 30003).....	661
您的使用者設定檔不允許您儲存個人或企業文件。如需其他詳細資料, 請連絡您的系統管理員。(WIJ 40001).....	662
發生無法預期的錯誤。(WIJ 44444).....	662
您的 Web Intelligence 豐富型用戶端版本太舊, 無法連線至此系統 (ERR WIJ 50003)。您必須按一下 這裡 升級 Web Intelligence 豐富型用戶端。.....	662
傳送到伺服器的資訊包含無效的字元。請使用 [復原] 按鈕取消文件的最後一次變更, 然後再試一次。(錯誤: WIJ 55555).....	663
工作階段逾時。文件 {document_name}.wid 已自動儲存到 Favorites \\~InteractiveAnalysis 資料夾中。按一下 [還原] 進行擷取。(WIJ 60001).....	663
工作階段逾時, 但無法自動儲存文件, 因為未指派下列安全性權限 (WIJ 60002): {list_of_rights}.....	664
無法擷取文件, 因為伺服器發生問題 (WIJ 77777).....	664
您的工作階段逾時。請關閉 Java 介面, 然後重新登入。(WIJ 77778).....	664
中央管理系統未執行。如需進一步資訊, 請連絡系統管理員。(WIJ 77779).....	665
使用者設定檔不允許您編輯或建立以自訂 SQL 為基礎的文件。請連絡 BI 管理員授予此權限。(WIJ 77780).....	665
30.2 Web Intelligence Desktop (WIO) 錯誤訊息.....	665
Web Intelligence Desktop 無法登入。(WIO 00001)	666
無法開啟超連結 (WIO 00002).....	666
可用的記憶體不足。(WIS 30280) (WIO 30280).....	666
無法繼續, 因為記憶體太低。請關閉文件以釋放記憶體。(WIO 30284).....	667
30.3 Web Intelligence 伺服器 (WIS) 錯誤訊息.....	667

此文件中的查詢是空白的。(WIS 30000)	667
此文件中至少有一個查詢是空白的。(WIS 30001)	667
您的安全性設定檔不包含編輯查詢的權限。(WIS 30251)	668
您的安全性設定檔不包含編輯這份文件的權限。(WIS 30252)	668
您的安全性設定檔不包含重新整理文件的權限。(WIS 30253)	668
您的安全設定檔並不包含允許重新整理值清單的權限。(WIS 30254)	669
您的安全設定檔並不包含允許使用值清單的權限。(WIS 30255)	669
您的安全性設定檔不包含檢視查詢產生之指令碼的權限。(WIS 30256)	669
您的安全設定檔不包含使用公式語言的權限。(WIS 30257)	670
您的安全設定檔並不包含允許執行擷取分析的權限。(WIS 30258)	670
您的安全設定檔並不包含允許延伸分析範圍的權限。(WIS 30259)	670
呼叫 {api_name} API 時發生內部錯誤。(WIS 30270)	671
文件太大，伺服器無法處理。(WIS 30271)	671
文件太大，伺服器無法處理。(WIS 30272)	671
無法產生查詢或報告。(WIS 30351)	672
這個查詢名稱已經存在。(WIS 30371)	672
Web Intelligence 伺服器記憶體已滿。請登出，並稍候再嘗試連線。如果問題持續存在，請連絡您的系統管理員。(錯誤: ERR_WIS_30280) (WIS 30280)	672
Web Intelligence 伺服器忙碌中。請儲存任何留置的變更並稍後再試。如果問題持續存在，請連絡您的系統管理員。(錯誤: ERR_WIS_30284) (WIS 30284)	673
Web Intelligence 伺服器記憶體不足，因此您的文件已關閉。如果問題持續存在，請連絡您的系統管理員。(錯誤: ERR_WIS_30285) (WIS 30285)	673
您無法編輯此文件，因為建立此文件時，並未啟用 [允許其他使用者編輯所有查詢] 的查詢屬性選項。(WIS 30381)	673
WIQT 產生內部錯誤。(WIS 30551)	674
您的 WIQT 工作階段已經逾時。請登出後再登入 BI Launch Pad。(WIS 30553)	674
沒有更多可用的 WIQT 伺服器。已達到同時登入的最大使用者數目。(WIS 30554)	674
您的安全性設定檔不包含以企業文件儲存文件或使用 BI Launch Pad 傳送文件的權限。(WIS 30555)	675
使用此名稱的企業文件已經存在。您的安全設定檔不包含允許刪除由其他使用者建立的企業文件的權限。(WIS 30556)	675
儲存機制中沒有此名稱的文件。請指定一個不同文件名稱。(WIS 30557)	675
無法在此文件上執行預定的動作。(WIS 30650)	676
伺服器無法載入 XML 文件。(WIS 30751)	676
無法開啟此文件的 XML 檔案。請連絡您的管理員。(WIS 30752)	677
剖析 XML 文件時發生錯誤。請連絡您的管理員。(WIS 30753)	677
Web Intelligence 2.x 文件無法遷移。(WIS 30761)	677
無法遷移此文件。原始 Web Intelligence 2.x 文件的查詢與報表不同步。請嘗試重新整理並儲存原始文件，然後再次嘗試遷移文件。(WIS 30762)	678
無法遷移 Web Intelligence 2.x 文件，因為 WIQT 模組傳回錯誤。請連絡您的管理員。(WIS 30763)	678

您的使用者設定檔不提供您存取文件區域以儲存企業文件的權限。請儲存此文件為個人文件，或請連絡系統管理員。(WIS 40000)	679
30.4 Web Intelligence Desktop HTML 介面 (WIH) 錯誤訊息	679
工作階段無效。請關閉瀏覽器並再次登入。(WIH 00013)	679
無法儲存文件。(WIH 00014)	680
工作階段逾時。文件 {document_name}.wid 已自動儲存到 Favorites\~WebIntelligence 資料夾中。按一下 [還原] 進行擷取。(WIH 00015)	680
工作階段逾時，但無法自動儲存文件，因為未指派下列安全性權限 (WIH 00016)： {list_of_rights}	680
發生不可預期的錯誤。如需此錯誤的詳細資訊，請參閱 SAP Support Portal 上的 SAP 知識庫文件 2054722。(WIH 44444)	681
30.5 ReportEngine Web Intelligence (RWI) 錯誤訊息	681
RWI 00000 - RWI 00314.	681
RWI 00315 - RWI 00605.	689
RWI 00606 - RWI 00850.	695
30.6 自訂資料來源 (CDS) 架構錯誤訊息	703
自訂資料來源使用者介面架構錯誤訊息	703
Web 服務自訂資料來源 Plugin 錯誤訊息	708
自訂資料來源架構錯誤訊息	712
31 HTTP 錯誤	719
31.1 疑難排解 HTTP 404 錯誤	719
31.2 解決 HTTP 500 錯誤	719
32 Dashboards 錯誤訊息	721
32.1 DSL 初始化失敗。(XLS 000001)	721
32.2 找不到 DSL 服務；請檢查 SAP BusinessObjects 安裝。(XLS 000002)	721
32.3 無法連線至 SAP BusinessObjects 伺服器；請檢查網路連線。(XLS 000003)	721
32.4 無法 (還原) 序列化資料。(XLS 000004)	722
32.5 無法序列化例外狀況：{0}。(XLS 000005)	722
32.6 找不到資料來源 ({0} - {1})。(XLS 000006)	722
32.7 無法載入 Dashboards DSL 程式庫。(XLS 000007)	723
32.8 無法載入工作階段。(XLS 000008)	723
32.9 要求處理失敗。(XLS 000009)	723
32.10 找不到 {0} InfoObject: {1}。請確認其是否存在，以及您是否具有權限。(XLS 000010)	724
32.11 找不到語意層的資料連線資訊：{0} (XLS 000011)	724
32.12 無法辨識的伺服器錯誤。請稍後再試。(XLS 000012)	724
32.13 Dashboard 伺服器組態屬性無效：{0}。(XLS 000013)	725
32.14 找不到或無法載入 Dashboard 伺服器組態檔案。(XLS 000014)	725
32.15 您的查詢產生多個不支援的 SQL 陳述式。請修改您的查詢。(XLS 000015)	725
32.16 不支援組合查詢。(XLS 000016)	726
32.17 快取檔案路徑無效。(XLS 000017)	726

32.18	無法初始化 Dashboards 處理伺服器。(XLS 000018).....	726
32.19	目前的使用者在物件: {1} 上不具備權限: {0} (XLS 000019).....	727
32.20	DSL 無法建立提供者 (XLS 000020).....	727
32.21	無法連線至伺服器。請登入並再試一次。(XLW 000001).....	727
32.22	無法與伺服器通訊。請再試一次。如果問題持續發生, 請連絡系統管理員或技術支援。(XLW 000002)	728
32.23	無法讀取要求 ({0})。(XLW 000003).....	728
33	平台搜尋錯誤訊息.....	729
33.1	尚未實作新文件擷取版本。請連絡您的系統管理員。(PSS 00002).....	729
33.2	由於 {0} 的不明原因無法擷取。請連絡您的系統管理員。(PSS 00003)	729
33.3	以 SI_ID {0} 擷取物件時發生記憶體不足錯誤。請檢查文件大小。(PSS 00004).....	730
33.4	編製索引失敗, 因為已啟用一個以上的索引引擎 (PSS 01001).....	730
33.5	編製索引失敗。所有的索引引擎可能都已停用 (PSS 01002).....	730
33.6	索引尚未就緒, 請稍後再試 (PSS 01004).....	731
33.7	字串為一般內容。請提供更特定的字串。(PSS 02001).....	731
33.8	搜尋字串空白。請輸入有效的搜尋字串 (PSS 02003).....	731
33.9	搜尋字串無效。請參閱文件以取得有關支援搜尋語法的資訊 (PSS 02004).....	732
33.10	伺服器忙碌中, 請稍後再試 (PSS 02005).....	732
33.11	{0} 的摘要擷取失敗。(PSS 03002)	732
33.12	{0} 的內容擷取失敗。(PSS 03004)	733
33.13	無法以 SI_ID {0} 擷取物件, 可能是因為文件不含註解、受密碼保護的 PPT, 或含有無法擷取的內容。(PSS 03007).....	733
33.14	無法以 SI_ID {0} 擷取物件, 可能是因為 PDF 含有無法擷取的內容。(PSS 03008)	734
33.15	無法以 SI_ID {0} 擷取物件, 可能是因為文件含有無法擷取的內容或太大。(PSS 03009)	734
33.16	無法傳回 RASFactory 服務。(PSS 04001).....	734
33.17	已將不支援的 InfoObject {0} has been 傳遞至 Crystal Reports 擷取。(PSS 04003)	735
33.18	無法關閉 Crystal 報表 {0}。(PSS 04005)	735
33.19	RAS 無法開啟文件 {0}。(PSS 04006).....	735
33.20	因例外狀況, 無法建立語意層的內容: {0}。(PSS 05001).....	736
33.21	無法擷取 DataSourceElement 值。請確定已建立 DataSourceName, 並且連線可用。(PSS 05002)	736
33.22	無法建立語意層 {0} 的商務層。可能是因為內容失效或核心服務無法使用。(PSS 05003)	736
33.23	Interactive Analysis 處理伺服器可能已經關機。無法建立文件執行個體。(PSS 06002).....	737
33.24	新文件擷取版本未實作。請連絡您的系統管理員。(PSS 06004)	737
33.25	無法關閉 Interactive Analysis 文件 {0}。(PSS 06005)	737
33.26	Interactive Analysis 處理伺服器無法開啟文件 {0}。(PSS 06006).....	738
33.27	Interactive Analysis 文件含有不正確的語意層連線資訊。(PSS 06007).....	738
33.28	Explorer 搜尋伺服器可能已經關機。無法編譯結果。(PSS 07001).....	738
33.29	擷取資訊空間時發生內部錯誤。(PSS 07002).....	739

34	監控錯誤訊息.....	740
34.1	執行探測器時發生錯誤 (MON00001)	740
34.2	列出探測器時發生錯誤 (MON00002).....	740
34.3	從具有下列 ID 的檔案讀取探測器結果時發生錯誤: {0} (MON00003).....	741
34.4	擷取屬性/排程/記錄動作的 URL 時發生錯誤 (MON00004).....	741
34.5	為探測器清單分頁時發生錯誤 (MON00006)	741
34.6	{0} 不是有效的 {1} 值 (MON00007).....	742
34.7	執行要求時發生例外狀況 (MON00008).....	742
34.8	從資料庫擷取趨勢資料時發生錯誤 (MON00009).....	742
34.9	列出監視時發生錯誤 (MON00010).....	743
34.10	擷取監視 {0} 的詳細資料時發生錯誤 (MON00011).....	743
34.11	擷取監視 {0} 的狀態時發生錯誤。(MON00012).....	743
34.12	建立監視 {0} 時發生錯誤 (MON00013).....	744
34.13	刪除監視 {0} 時發生錯誤 (MON00014).....	744
34.14	複製監視 {0} 時發生錯誤 (MON00015).....	744
34.15	編輯監視 {0} 時發生錯誤 (MON00016).....	745
34.16	為監視清單分頁時發生錯誤 (MON00017).....	745
34.17	將監視 {0} 標示為我的最愛時發生錯誤 (MON00018).....	745
34.18	擷取最近警示時發生錯誤 (MON00019).....	746
34.19	擷取監視 {0} 的警示時發生錯誤.....	746
34.20	刪除警示時發生錯誤 (MON00021).....	746
34.21	擷取警示總頁數時發生錯誤 (MON00022).....	747
34.22	擷取包含警示計數的監視時發生錯誤 (MON00023).....	747
34.23	設定已確認屬性的警示時發生錯誤 (MON00024).....	747
34.24	設定標示為已讀取的警示時發生錯誤 (MON00025).....	748
34.25	伺服器未執行 (MON00026).....	748
34.26	未知的錯誤 (MON00027).....	748
34.27	擷取 KPI 時發生錯誤 (MON00028).....	749
34.28	重新整理受管理的實體時發生錯誤 (MON00029).....	749
34.29	啟用監視時發生錯誤 (MON00030).....	749
34.30	逾時值不可為零或負數 (MON00031)	750
34.31	逾時值不正確 (MON00032)	750
34.32	輸入參數類型 "{0}" 無法辨識 (MON00033).....	750
34.33	輸入參數不正確: {0} (MON00034)	751
34.34	取得探測器 InfoObject 時發生錯誤 (MON00035)	751
34.35	找不到探測器 InfoObject (MON00036)	751
34.36	下列引數缺少 {0} (MON00037)	752
34.37	停用或啟用監視 {0} 時發生錯誤 (MON00039).....	752
34.38	監控服務可能尚未啟動或無法啟動。請檢查服務狀態 (MON00041).....	752
34.39	執行探測器時發生例外狀況 (MON00042).....	753

34.40	格式化回應時發生例外狀況 (MON00044)。	753
34.41	列出使用者時發生錯誤 (MON00045)。	753
34.42	擷取 KPI 詳細資料時發生錯誤。(MON00046)	754
34.43	擷取已同步化的即時資料時發生錯誤 (MON00047)。	754
34.44	擷取監視狀態時發生錯誤 (MON00048)。	754
34.45	擷取探測器執行結果報表時發生錯誤 (MON00049)	755
34.46	儲存探測器時發生錯誤 (MON00050)。	755
34.47	顯示探測器的屬性時發生錯誤 (MON00051)	755
34.48	儲存應用程式屬性時發生錯誤 (MON00052)。	756
34.49	顯示應用程式屬性時發生錯誤 (MON00053)。	756
34.50	執行資料庫備份任務時發生錯誤 (MON00054)。	756
34.51	擷取衍生度量資訊的詳細資料時發生錯誤 (MON00055)。	757
34.52	編輯衍生度量資訊時發生錯誤 (MON00056)。	757
34.53	停用監視時發生錯誤 (MON00057)。	757
34.54	擷取警示時發生錯誤。(MON00058)。	758
34.55	建立衍生度量資訊時發生錯誤。(MON00059)。	758
34.56	設定在儀器板上顯示 KPI 時發生錯誤。(MON00060)。	758
34.57	在度量資訊上擷取細目時發生錯誤。(MON00061)。	759
34.58	將監視 {0} 標示為 KPI 時發生錯誤。(MON00062)。	759
34.59	將指令碼檔案上傳到探測器時發生錯誤。(MON00063)。	759
34.60	選擇命令列或指令碼檔案作為 -scriptbased 引數的輸入。您無法同時選取這兩個選項。 (MON00064)。	760
34.61	輸入的下列引數未使用指令碼式探測器的正確格式: {0} (MON00065)。	760
34.62	指令碼式探測器遺失下列輸入: {0}。(MON00066)。	760
34.63	遺失輸入參數 {0} 的值。(MON00067)。	761
34.64	無法擷取受管理實體的運作狀態。(MON00068)。	761
34.65	無法擷取階層。(MON00069)。	761
34.66	建立探測器時發生錯誤。(MON00070)。	762
34.67	刪除探測器時發生錯誤。(MON00071)。	762
34.68	無法擷取拓撲節點的監視。(MON00072)。	762
34.69	查詢圖片的 infostore 時發生問題 (MON00073)。	763
34.70	具指定名稱的監視已存在 {0} (MON00074)。	763

1 文件記錄

下表提供最重要的文件變更總覽。

表格 1：

版本	日期	描述
SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite 4.1	2013 年 5 月	本文件的第一版本。
SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite 4.1 支援套件 1	2013 年 8 月	本文件的第二版本。
SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite 4.1 支援套件 2	2013 年 11 月	本文件的第三版本。

2 管理 & 安全性錯誤訊息

管理錯誤訊息包括下列範圍與類別：

- 管理 (ADM) 錯誤
- 管理精靈 (ADW) 錯誤訊息
- BI 平台伺服器 (FWB) 錯誤訊息
- BIP 架構中介軟體 (FWM) 錯誤訊息
- 安全性 (USR) 錯誤

2.1 管理 (ADM) 錯誤

管理錯誤訊息包括下列內容：

表格 2：

範圍	類別
ADM0012 - ADM 00208	管理錯誤

2.2 管理精靈 (ADW) 錯誤訊息

管理精靈錯誤訊息包括下列內容：

表格 3：

範圍	類別
ADW0002 - ADW0025	管理精靈錯誤

2.3 BIP 架構中介軟體 (FWM) 錯誤訊息

BIP 架構中介軟體 (FWM) 包含下列錯誤訊息類別：

表格 4：

範圍	類別
FWM 00001 - FWM 00009	BIP 架構中介軟體 (FWM)
FWM 01001 - FWM 01014	BIP 架構中介軟體 (FWM)
FWM 02001 - FWM 02140	BIP 架構中介軟體 (FWM)
FWM 04002 - FWM 04038	BIP 架構中介軟體 (FWM)
FWM 08001 - FWM 08006	BIP 架構中介軟體 (FWM)
FWM 10001 - FWM 10007	BIP 架構中介軟體 (FWM)
FWM 12001 - FWM 12013	BIP 架構中介軟體 (FWM)
FWM 14001 - FWM 14009	BIP 架構中介軟體 (FWM)
FWM 16001 - FWM 16005	BIP 架構中介軟體 (FWM)
FWM 17001 - FWM 17003	BIP 架構中介軟體 (FWM)

2.3.1 FWM 00001 - FWM 00012

2.3.1.1 (FWM 00001) 傳輸錯誤：通訊失敗

原因

用戶端無法與伺服器通訊，因為伺服器可能離線、存在網路通訊問題或用戶端要求可能已逾時。

動作

請確定伺服器已連線，網路通訊正常以及在要求逾時之前增加時間量。

2.3.1.2 (FWM 00002) 傳輸錯誤：資源不足

原因

用戶端與伺服器無法彼此通訊。

動作

請確定用戶端和伺服器均使用 SSL 或均未使用 SSL。

2.3.1.3 (FWM 00003) Kerberos 目標名稱 %1 是未知的。請連絡您的系統管理員，以確定是否已正確設定

原因

無法辨識目標帳戶或服務主要名稱 (SPN)。

動作

請確定目標帳戶和目標 SPN 是否存在。

2.3.1.4 (FWM 00004) 無法聯繫 Active Directory 伺服器

原因

無法連線 Active Directory 伺服器。

動作

請在記錄檔中尋找伺服器名稱，並確定該伺服器是否可存取。

2.3.1.5 (FWM 00005) Active Directory 驗證 Plugin 此時無法進行驗證。請再試一次。如果問題持續發生，請連絡您的技術支援部門

原因

Active Directory Plugin 使用過期的別名格式。

動作

在中央管理主控台的 [Windows AD](#) 頁面內更新 Active Directory Plugin。

2.3.1.6

(FWM 00006) Active Directory 驗證無法讓您登入。請先連絡您的系統管理員，以確定您是有效對應群組的成員，然後再試一次。如果您不是預設網域的成員，請以 `UserName@DNS_DomainName` 格式輸入您的使用者名稱，然後再試一次

原因

無法建立登入本文。

動作

請確定組態檔案項目是否有效，以及您是否擁有建立登入本文所需的權限。

2.3.1.7

(FWM 00007) 無效的使用者名稱或密碼。如果您的帳戶位於 %1 以外的任何根目錄下，您必須輸入辨別名稱

原因

無法驗證您的使用者名稱。

動作

請輸入有效的使用者名稱和密碼。

i 註記

如果您的帳戶位於其他系統，則必須輸入您的辨別名稱 (DN)。

2.3.1.8

(FWM 00008) LDAP 驗證尚未設定為使用單一登入。請連絡您的系統管理員

原因

您尚未設定單一登入。

動作

設定單一登入。

2.3.1.9 (FWM 00009) 未啟用單一登入時，不支援密碼空白的 LDAP 驗證

原因

您尚未輸入密碼。

動作

請輸入有效的密碼。

2.3.1.10 (FWM 00010) 語言遺失

原因

未指定 SAP 驗證的語言。

動作

請輸入有效的語言，並確定該語言不含無效字元：空格、編碼空格 ("%20") 或引號 ("")。

2.3.1.11 (FWM 00011) 負載平衡登入的憑證無效

原因

SAP 驗證負載平衡登入的憑證包含無效字元。

動作

請輸入有效的憑證，並確定該憑證不含無效字元：空格、編碼空格 ("%20") 或引號 ("")。

2.3.1.12 (FWM 00012) 直接登入應用程式主機的憑證無效

原因

針對 SAP 驗證直接登入應用程式輸入的憑證包含無效字元。

動作

請輸入有效的整數主機，並確定該整數主機不含空格、編碼空格 ("%20") 或引號。

2.3.2 FWM 01001 - FWM 01014

2.3.2.1 (FWM 01001) 與伺服器 {0} 溝通時發生問題

原因

與伺服器通訊時發生問題。

動作

如需詳細資訊，請參閱造成問題的原因。

2.3.2.2 (FWM 01002) 無法重新連線至 CMS {0}。工作階段已登出或過期

原因

您已登出，或工作階段已過期。

動作

再次登入。

2.3.2.3 (FWM 01003) 找不到伺服器 {0} 或伺服器已關機

原因

找不到伺服器。伺服器可能離線。

動作

請檢查中央管理伺服器的連接埠設定，然後啟動並啟用伺服器。

2.3.2.4 (FWM 01005) 無法開啟通訊端來與 CMS {0} 溝通

原因

無法開啟通訊端來與中央管理伺服器進行通訊。

動作

請確定中央管理伺服器是否正在執行。

2.3.2.5 (FWM 01006) 無法從伺服器 {1} 經由 CMS {2} 來連線至服務 {0}

原因

無法透過中央管理伺服器連線到服務。

動作

請登入中央管理主控台，並確認該服務是否已在適當的伺服器上執行。

2.3.2.6 (FWM 01007) 無法從伺服器 {0} 經由 CMS {1} 來列出服務

原因

無法列出透過所指定中央管理伺服器在指定伺服器上執行的服務。

動作

請登入中央管理主控台，並確認服務是否已在適當的伺服器上執行。

2.3.2.7 (FWM 01008) 找不到 CMS {0} 中的伺服器和具有種類 {2} 的叢集 {1} 以及其他準則 {3}。 這類伺服器可能都已關閉或已由管理員停用

原因

無法找到所需的伺服器。伺服器可能離線或停用。

動作

確定所有必要的伺服器都在執行並啟用。

2.3.2.8 (FWM 01009) 嘗試連線伺服器 {0} 時發生通訊錯誤

原因

連線到伺服器時發生指出的通訊錯誤。

動作

如需詳細資訊，請參閱造成錯誤的原因。

2.3.2.9 (FWM 01010) 在 CMS {1} 中找不到伺服器群組 {0}

原因

在中央管理伺服器上找不到指出的伺服器群組。

動作

建立指出的伺服器群組。

2.3.2.10 (FWM 01011) 在伺服器 {1} 中找不到服務 {0}

原因

在指出的伺服器上找不到指出的服務。

動作

請登入中央管理主控台，並確認指出的服務是否已在指出的伺服器上執行。

2.3.2.11 (FWM 01012) 正在要求 SSL 模式，但是下列引數不存在：{0}

原因

SSL 模式要求遺漏一些引數。

動作

請確定所有 SSL 引數都存在於要求中。

2.3.2.12 (FWM 01013) 要求 SSL 模式。嘗試從檔名為 {0} 的檔案開啟或讀取資料時發生失敗。錯誤訊息為 {1}

原因

無法開啟或讀取指出的檔案。

動作

請確定 SSL 文件都存在，且可以讀取。

2.3.2.13 (FWM 01014) 在 CMS {0} 和叢集 {1} 中找不到具有種類 {2} 和服務 {3} 的伺服器。這類伺服器可能都已關閉或已由管理員停用

原因

找不到具有所需服務的伺服器。伺服器可能離線或由系統管理員停用。

動作

請確定所有必要的伺服器都已連線且已啟用，而且都正在執行其必要的服務。

2.3.3 FWM 02001 - FWM 02137

2.3.3.1 (FWM 02001) {0}

原因

發生指出的例外。

動作

如需詳細資訊，請參閱造成所指出例外的原因。

2.3.3.2 (FWM 02002) 從伺服器 {1} 擷取服務 {0} 時發生問題

原因

無法在伺服器上存取服務。

動作

請確定服務在伺服器上為執行中且已啟用。

2.3.3.3 (FWM 02003) URI {0} 的格式不正確

原因

URI 的格式不正確。

動作

請檢查 URI 以確定 URI 有效。

2.3.3.4 (FWM 02004) 發生無法預期的錯誤。

原因

無法預期錯誤。

動作

請檢查記錄檔。最有可能的原因是發生此錯誤前，系統中發生其他錯誤。

2.3.3.5 (FWM 02005) 無法取得有效的頁面索引資訊，無法繼續分頁

原因

到達嘗試次數上限後，無法取得有效的頁面索引資訊，無法繼續分頁。可能已更新為變更分頁索引的資訊物件集。

動作

請重新整理物件集以重新計算分頁索引。

2.3.3.6 (FWM 02006) 將檔案 {0} 寫入儲存機制時發生問題

原因

將檔案寫入儲存機制時發生問題。

動作

請確定檔案儲存伺服器目前有所回應。

2.3.3.7 (FWM 02007) 從儲存機制讀取檔案 {0} 時發生問題

原因

從儲存機制讀取檔案時發生問題。可能是由於無法存取檔案儲存伺服器或本機檔案 I/O 所導致。

動作

請確定您擁有檔案的適當權限，且檔案儲存伺服器目前有所回應。另請檢查本機電腦以確定錯誤訊息中指定的檔案是否可存取及寫入。

2.3.3.8 (FWM 02008) 從儲存機制讀取資料流時發生問題

原因

從儲存機制讀取檔案時發生問題。無法存取檔案儲存伺服器，或為檔案建立的檔案資料流長度過短而無法容納整個檔案內容時，可能會發生此問題。

動作

請確定您擁有檔案的適當權限，且檔案儲存伺服器目前有所回應。另請確定已正確配置資料流緩衝區以保存整個檔案內容。

2.3.3.9 (FWM 02009) 將資料流寫入儲存機制時發生問題

原因

將檔案寫入儲存機制時發生問題。可能是由於無法存取檔案儲存伺服器所導致。

動作

請確定您擁有檔案的適當權限，且檔案儲存伺服器目前有所回應。

2.3.3.10 (FWM 02010) 從 {0} 複製到儲存機制中的 {1} 時發生問題

原因

複製儲存機制中的檔案時發生問題。

動作

請確定檔案儲存伺服器目前有所回應。

2.3.3.11 (FWM 02011) 檔案讀取器發生問題

原因

透過 FRS 檔案讀取器介面從檔案儲存伺服器讀取時發生問題。

動作

請確定檔案儲存伺服器目前有所回應。

2.3.3.12 (FWM 02012) 檔案寫入器發生問題

原因

透過 FRS 檔案寫入器介面寫入檔案儲存伺服器時發生問題。

動作

請確定檔案儲存伺服器目前有所回應。

2.3.3.13 (FWM 02013) 從 FRS 移除檔案時發生問題

原因

從檔案儲存伺服器移除檔案時發生問題。

動作

必須先移除所有參考檔案才能移除該檔案。

2.3.3.14 (FWM 02014) 在資料流中尋找特定位置時發生問題

原因

在檔案中尋找特定位置時發生問題。

動作

請確定檔案儲存伺服器目前有所回應。

2.3.3.15 (FWM 02015) 在檔案儲存區執行作業時發生問題，例如檢查檔案是否存在時

原因

在檔案儲存區執行作業時發生問題，例如檢查檔案是否存在時。

動作

請確定檔案儲存伺服器目前有所回應。

2.3.3.16 (FWM 02016) Plugin {0} 不存在

原因

所需的 Plugin 不存在。

動作

請確定已安裝 Plugin。

2.3.3.17 (FWM 02017) {0} Plug-in 不存在於 CMS 中

原因

在中央管理伺服器上未安裝所需的 Plug-in。

動作

請確定已安裝 Plug-in。

2.3.3.18 (FWM 02018) {0} Plug-in 無法初始化

原因

無法初始化所需的 Plug-in。

動作

請確定您擁有建立此類型新 InfoObject 的權限。

2.3.3.19 (FWM 02020) ID 為 {0} 的物件不存在於 CMS 中，或者您沒有存取該物件的權限

原因

所需物件不存在於中央管理伺服器 (CMS) 中，或您沒有必要的存取權限。

動作

請確定物件存在於 CMS 中，而且您擁有必要的存取權限。

2.3.3.20 (FWM 02021) 這個物件中沒有 ID 為 {0} 的屬性

原因

物件中沒有此屬性。

動作

請確定查詢選取清單包含此屬性。

2.3.3.21 (FWM 02022) ID 為 {0} 的屬性是唯讀的

原因

此屬性是唯讀的。

動作

您不應變更唯讀屬性。

2.3.3.22 (FWM 02024) 引數具有無效的值 {0}

原因

引數具有無效的值。

動作

請確定引數類型與值相符，且值位於指定範圍內。

2.3.3.23 (FWM 02025) 不支援此操作

原因

不支援此操作。

動作

請檢查記錄檔。記錄檔可能包含詳細資訊。

2.3.3.24 (FWM 02026) ID 為 {0} 的屬性具有未預期的值

原因

此屬性具有未預期的值。

動作

請檢查屬性可接受值的 API JavaDoc。

2.3.3.25 (FWM 02027) 在用戶端找不到服務 {0}

原因

在用戶端找不到服務。

動作

請確定該服務已啟用且正在執行。

2.3.3.26 (FWM 02028) 您未具備對物件 {1} 的權限 {0}

原因

您未具備物件的權限。

動作

請確定您具備物件的權限。

2.3.3.27 (FWM 02031) 呼叫系統屬性 "{0}" 時發生錯誤。錯誤發生時此屬性的值為：{1}。此值似乎無效

原因

所需的系統屬性值無效。

動作

請提供有效的系統屬性值。

2.3.3.28 (FWM 02042) 值 {0} 必須是下列其中一個值：{1}。

原因

值必須為指定值清單中的其中一個值。

動作

請選取指定值清單中的值。

2.3.3.29 (FWM 02045) 從信任的主要組態檔案讀取共用的秘密時發生錯誤

原因

無法從信任的主要組態檔案讀取共用的秘密。

動作

請確定信任的主要組態檔案存在，且可以讀取。

2.3.3.30 (FWM 02050) 自上次查詢後，ID 為 {0}、標題為 "{1}"、種類為 "{2}" 的物件已變更

原因

所需的 InfoObject 自從上次查詢後已變更。

動作

再次查詢 Infoobject。

2.3.3.31 (FWM 02056) 無法移除 ID 為 {0} 的服務。它目前正由伺服器所使用

原因

無法移除所需的服務，因為伺服器目前正在使用有關服務。

動作

請確定服務沒有關聯的伺服器。

2.3.3.32 (FWM 02057) 無法移除 ID 為 {0} 的服務容器。它目前正由伺服器所使用

原因

無法移除所需的服務容器，因為伺服器目前正在使用該服務容器。

動作

請確定服務容器沒有關聯的伺服器。

2.3.3.33 (FWM 02072) 無法稽核事件

原因

無法編輯所需的事件。

動作

確定程式工作伺服器正在執行且已啟用。

2.3.3.34 (FWM 02073) 事件類型 {0} 已停用

原因

已停用必要的事件類型。

動作

啟用您要稽核的事件類型。

2.3.3.35 (FWM 02077) 尚未為這個使用者設定慣用的檢視器地區設定：{1} ({0})

原因

此使用者沒有慣用的檢視地區設定。

動作

為這個使用者設定慣用的檢視地區設定。

2.3.3.36 (FWM 02078) 尚未為這個使用者設定地區設定：{1} ({0})

原因

此使用者沒有預設的地區設定。

動作

為這個使用者設定預設的地區設定。

2.3.3.37 (FWM 02079) 服務 {0} 已停用

原因

已停用必要的服務。

動作

確定該服務已啟用。

2.3.3.38 (FWM 02080) 登入 Token 無效: {0}

原因

您使用的登入 Token 無效。

動作

請提供有效的登入票證。

2.3.3.39 (FWM 02082) 檔案屬性的結構不正確

原因

檔案屬性的結構無效。

動作

請確定已正確使用 API。

2.3.3.40 (FWM 02083) 稽核服務已停用

原因

稽核服務已經停用。

動作

請確定中央管理伺服器 and 稽核服務是否正在執行且已啟用。

2.3.3.41 (FWM 02084) 呼叫其他稽核 API 之前，必須先設定稽核事件來源物件 CUID

原因

未設定應用程式物件 CUID。

動作

請確認已透過 `IClientSideAuditing.setApplicationObjCUID(StringappObjCUID)` 設定應用程式物件 CUID，再在應用程式上呼叫稽核。

2.3.3.42 (FWM 02085) 應用程式 {1} 不支援事件類型 {0}

原因

不支援必要的事件類型。

動作

您只能稽核支援的事件類型。

2.3.3.43 (FWM 02086) 持續時間必須是 ≥ 0 的數字；ObjectCUID、SessionCUID 與 UserCUID 不得為空白字串

原因

有些事件物件參數無效。

動作

請提供有效的事件物件參數。

2.3.3.44 (FWM 02087) 地區設定無效。地區設定未定義、已設為使用者的預設地區設定，或者不受支援

原因

此使用者帳戶的預設地區設定無效。

動作

請確定使用者是否提供有效的地區設定。

2.3.3.45 (FWM 02088) CMS 系統資料庫無法使用。這項錯誤無法由使用者改正。請向系統管理員或資料庫管理員回報這項錯誤

原因

中央管理伺服器資料庫無法使用。

動作

請連絡您的系統管理員。

2.3.3.46 (FWM 02091) 搜尋服務未正確初始化

原因

搜尋服務尚未正確初始化。

動作

請重新啟動 Adaptive 處理伺服器。

2.3.3.47 (FWM 02092) 調適處理伺服器正在關機

原因

Adaptive 處理伺服器已關機。

動作

請重新啟動 Adaptive 處理伺服器。

2.3.3.48 (FWM 02093) 查詢字串 {0} 無效，查詢剖析器無法剖析字串

原因

剖析器無法剖析查詢字串。

動作

請修訂查詢字串。

2.3.3.49 (FWM 02094) 目前的搜尋服務正在建立索引，請稍後再試一次

原因

搜尋服務一次只能處理一個索引要求。

動作

請等待一個索引要求完成後，再嘗試另一個索引要求。

2.3.3.50 (FWM 02099) 查詢字串空白

原因

查詢字串為空白。

動作

請提供查詢字串的內容。

2.3.3.51 (FWM 02103) 無法剖析下列查詢：{0}

原因

無法剖析中央管理伺服器 (CMS) 查詢字串。

動作

請提供有效的 CMS 查詢字串。

2.3.3.52 (FWM 02104) 無法剖析下列文字：{0}

原因

無法剖析中央管理伺服器 (CMS) 查詢字串。

動作

請提供有效的 CMS 查詢字串。

2.3.3.53 (FWM 02105) 事件類型 ID {0} 無效，或者您的查詢未包含 SI_AUDIT_EVENTS

原因

事件類型 ID 無效。

動作

請確定事件物件 ID 有效，且查詢包含 SI_AUDIT_EVENTS

2.3.3.54 (FWM 02106) 事件詳細資料 ID {0} 無效，或者您的查詢未包含 SI_AUDIT_EVENT_DETAILS

原因

事件類型 ID 無效。

動作

請確定事件物件 ID 有效，且查詢包含 SI_AUDIT_EVENTS

2.3.3.55 (FWM 02107) 無法讀取檔案 {0}

原因

無法讀取檔案。

動作

請確定文件可以讀取。

2.3.3.56 (FWM 02108) 檔案 {0} 大小超過 {1} 位元組限制；過大而無法處理

原因

檔案大小超過建議的值。

動作

縮減檔案大小或選取較小的檔案。

2.3.3.57 (FWM 02109) 無法讀取 {0} 的整個檔案

原因

無法完全讀取檔案。

動作

請確定檔案未損毀。

2.3.3.58 (FWM 02110) 僅能中止正在重新鍵入的金鑰

原因

您嘗試中止並非正在重設金鑰中的金鑰。

動作

您只能中止正在重設金鑰程序中的金鑰。

2.3.3.59 (FWM 02111) 僅能重新鍵入停用的金鑰

原因

您只能針對已停用的叢集金鑰重設金鑰。

動作

請確定在對金鑰重設金鑰之前，已停用金鑰。

2.3.3.60 (FWM 02112) 叢集金鑰不在作用中

原因

目前的金鑰未作用。

動作

啟動目前的金鑰。

2.3.3.61 (FWM 02113) 未將稽核層級設定為自訂

原因

如果目前的稽核層級不是自訂層級，則無法啟用或停用稽核事件。

動作

請確定目前的稽核層級為自訂層級。

2.3.3.62 (FWM 02114) 您無法啟用或停用無法指定的稽核詳細資料

原因

無法切換未指定的稽核詳細資料。

動作

請確定已指定您要切換的稽核詳細資料。

2.3.3.63 (FWM 02115) 無法建立加密/解密金鑰

原因

無法產生檔案加密金鑰或 Salt。

動作

請確定已安裝必要的加密程式庫。

2.3.3.64 (FWM 02118) 每個集合中的項目數目必須相同。集合 {0} 的大小與集合 {1} 不同

原因

您已嘗試下載或上傳一組檔案，但未使用正確數目的加密金鑰。

動作

您必須確定加密金鑰的數目等於您要下載或上傳的檔案數目。

2.3.3.65 (FWM 02119) 無法建立機密通道

原因

無法建立機密通道。

動作

請再次執行動作。

2.3.3.66 (FWM 02120) 僅能復原已中止的金鑰

原因

您已嘗試復原現用金鑰。

動作

請確定在復原金鑰之前已中止金鑰。

2.3.3.67 (FWM 02121) 無法將作用中的叢集金鑰標記為已洩露

原因

您已嘗試將現用金鑰標記為已洩露。

動作

請確定在將金鑰標記為已洩露之前，金鑰未作用。

2.3.3.68 (FWM 02122) {0} Plugin 不支援發行

原因

選取的 Plugin 不支援發行。

動作

選取支援發行的 Plugin 類型。

2.3.3.69 (FWM 02123) 事件詳細資料值不能是 Null

原因

事件詳細資料沒有內容。

動作

請確定事件詳細資料有內容。

2.3.3.70 (FWM 02124) 機密通道已停用

原因

無法執行此任務，因為機密通道已停用。

動作

若要啟用機密通道，請將 `businessobjects.enterprise.cc` 設為 `true`，或從 Java 系統屬性移除該屬性。

2.3.3.71 (FWM 02125) 熱備份最大期間值必須大於 {0} 且小於 {1}

原因

熱備份最大期間值無效。

動作

請檢查熱備份最大期間的有效範圍。

2.3.3.72 (FWM 02126) CMS 中無法使用此作業

原因

從無法使用的 CMS 要求作業。您可能嘗試連線至錯誤的 CMS？

動作

請使用 CMS 支援的作業。

2.3.3.73 (FWM 02127) 無法產生憑證，原因為：{0}

原因

由於某些內部錯誤，因此無法產生 X509 憑證。

動作

請再試一次，若問題仍存在，請連絡系統管理員。

2.3.3.74 (FWM 02128) 無法產生 SAML 判斷提示，原因為：{0}

原因

由於內部錯誤，因此無法產生 SAML 判斷提示。

動作

請再試一次。若問題仍存在，請連絡系統管理員。

2.3.3.75 (FWM 02129) 無法載入 SAP {1} 組態資訊，原因為：{0}

原因

由於安裝問題，因此無法載入「協同合作」組態資訊。

動作

請移至「CMC 應用程式」頁面以正確設定「協同合作應用程式」物件。

2.3.3.76 (FWM 02130) 已停用 SAP {0}，請移至 CMC 以啟用

原因

由於已停用對應協同合作，因此無法產生 SAML 判斷提示。

動作

請移至「CMC 應用程式」頁面以啟用對應協同合作。

2.3.3.77 (FWM 02132) 無法產生 SAML 單一登入要求，原因為：{0}

原因

由於某些內部錯誤，因此無法產生 SAML 單一登入要求。

動作

請再試一次，若問題仍存在，請連絡系統管理員。

2.3.3.78 (FWM 02133) 用於登入 HANA DB 的 HANA SSO 票證測試失敗，原因為：{0}

原因

由於指定的原因，因此 HANA SSO 票證測試產生失敗。

動作

解決錯誤訊息中所述的問題。

2.3.3.79 (FWM 02134) 無法連線至連接埠 {1} 上名為 {0} 的主機

原因

具有指定主機和連接埠的 SAML 服務提供者不存在。

動作

使用列於「HANA 驗證」應用程式頁面上的 SAML 服務提供者主機和連接埠。

2.3.3.80 (FWM 02135) 您必須以系統管理員的身分登入，才能測試 SAML 連線

原因

由於指定的錯誤，因此 HANA SSO 票證測試產生失敗。

動作

請更正錯誤訊息表示的問題。

2.3.3.81 (FWM 02136) 使用者 {0} 遺失 SAML 服務提供者 {2} 所需的 {1} 屬性

原因

SAML 服務提供者需要使用者屬性遺失的其他資訊。

動作

請透過 CMC 或 BOE SDK 變更使用者組態以包含必要的資訊。

2.3.3.82 (FWM 02137) 無法載入 SAP HANA 驗證組態，原因為：{0}

原因

由於安裝問題，因此無法載入 HANA 驗證組態資訊。

動作

請移至「CMC 應用程式」頁面以正確設定「HANA 驗證」。

2.3.3.83 (FWM 02138) 指定的主機名稱或 IP 位址無效: {0}。

原因

指定的 IP 位址或主機名稱無效。

動作

請輸入有效的 IP 位址或主機名稱。

2.3.3.84 (FWM 02139) 指定的連接埠無效: {0}。

原因

指定的連接埠無效或超出範圍。

動作

請輸入介於 0 和 65535 之間的連接埠編號。

2.3.3.85 (FWM 02140) "{0}" 字串的長度必須介於 {1} 和 {2} 個字元之間。

原因

字串長度超出範圍。

動作

請確定字串長度在允許範圍內。

2.3.4 FWM 03002 - FWM 03012

2.3.4.1 (FWM 03002) 不支援通訊協定 {0}。支援的通訊協定為 path、query、cuid 與 search

原因

由於遺失通訊協定或不支援規格，因此未正確指定 URI 的通訊協定區段。

動作

請使用 [protocol]:// 格式指定通訊協定，其中 protocol 為 path、query、cuid 與 search 其中之一。

2.3.4.2 (FWM 03003) 下列 URI 無效: {0}

原因

URI 的一般語法不正確。

動作

URI 的一般語法不正確，應包含通訊協定和其他參數。如需每個通訊協定的語法錯誤詳細資訊，請參閱 InvalidPathNode、MalformedQueryExpression、MalformedCuidExpression 和 MalformedSearchExpression。

2.3.4.3 (FWM 03004) 不支援根元素 {0}。支援的根元素為 InfoObjects、AppObjects、SystemObjects 與 * 萬用字元

原因

剖析與根元素規格 (跟隨通訊協定) 相關的 path URI 時發生錯誤，例如 path://[root]，其中 root 必須為 InfoObjects、AppObjects、SystemObjects 與 * 其中之一。

動作

請將 path URI 中的根元素指定為 `path://[root]`，其中 `root` 為 `InfoObjects`、`AppObjects`、`SystemObjects` 與 * 其中之一。

2.3.4.4 (FWM 03005) 儲存機制內沒有路徑節點 {0}

原因

未正確將 URI 的路徑節點指定至該路徑的物件查詢，此訊息目前僅與 `cuid` 和 path URI 相關。

動作

請正確指定路徑節點，使路徑節點代表應擷取物件的有效父物件。正確語法為 `path://AppObjects/**/MyFolder` 或 `cuid://<parentID>/MyFolder`。

2.3.4.5 (FWM 03006) 條件運算式 {0} 的格式不正確

原因

URI 中指定的條件準則格式不正確。

動作

條件準則規格的正確語法應以 [為開頭，並以] 結尾，例如 `path://AppObjects/**+/[SI_PARENTID IN (95)]`。

2.3.4.6 (FWM 03007) CUID 通訊協定 URI {0} 的格式不正確

原因

`cuid` URI 有語法錯誤。

動作

請使用語法 `cuid://<[IDs or CUIDs separated by ',']>...` 正確指定 cuid URI。

2.3.4.7 (FWM 03008) 查詢通訊協定 URI {0} 的格式不正確

原因

query URI 有語法錯誤。

動作

請使用語法 `query://{[query string]}>...` 正確指定 query URI。

2.3.4.8 (FWM 03009) 搜尋通訊協定 URI {0} 的格式不正確

原因

search URI 有語法錯誤。

動作

請使用語法 `search://{[test search words]}>...` 正確指定 search URI。

2.3.4.9 (FWM 03010) 在 ID 清單內找到 CUID {0} (您只能指定其中一項)

原因

cuid URI 指定混合 CUID 和 ID 的清單。

動作

請修正 cuid URI (`cuid://<[CUID/ID list]>`) 中的 CUID/ID 清單規格，使 cuid URI 包含 ID 或 CUID，但不可同時包含兩者。

2.3.4.10 (FWM 03011) 在 CUID 清單內找到 ID {0} (您只能指定其中一項)

原因

cuid URI 指定混合 CUID 和 ID 的清單。

動作

請修正 cuid URI (`cuid://<[CUID/ID list]>`) 中的 CUID/ID 清單規格，使 cuid URI 包含 ID 或 CUID，但不可同時包含兩者。

2.3.4.11 (FWM 03012) 下列 SQL 查詢無效: {0}

原因

query URI 中指定的查詢字串有語法錯誤。

動作

請檢查在 query URI `query://{[query string]}>...` 中指定的查詢字串查詢語法。

2.3.5 FWM 04002 - FWM 04038

2.3.5.1 (FWM 04002) 發生 CE SDK 例外狀況: '{0}'

原因

發生 CE SDK 例外狀況。

動作

如需詳細資訊，請參閱例外狀況原因。

2.3.5.2 (FWM 04003) 匯入資料夾 CUID '{0}' 不在此 CMS 中

原因

某個 CUID 在相同的 BIAR 檔案中無法解析，或是不在目的端 CMS 中。

動作

請確定 BIAR 檔案有效。

2.3.5.3 (FWM 04004) Enterprise 工作階段無效

原因

工作階段已登出或過期。

動作

請嘗試再次登入。

2.3.5.4 (FWM 04005) 匯出至檔案路徑無效

原因

要匯出的檔案路徑無效。

動作

請提供有效的檔案路徑。

2.3.5.5 (FWM 04007) 匯入檔案 '{0}' 不存在

原因

BIAR 檔案中缺少要上傳至 FRS 的檔案。

動作

請確定 BIAR 檔案有效。

2.3.5.6 (FWM 04008) 由於 '{0}' 不是 InfoObject，因此無法完成匯入

原因

BIAR 檔案中具有不是 InfoObject 的物件。

動作

請確定 BIAR 檔案有效。

2.3.5.7 (FWM 04009) 發生匯入檔案剖析例外狀況： '{0}'

原因

BIAR 檔案中的 businessobjects.xml 無效。

動作

請確定 BIAR 檔案有效。

2.3.5.8 (FWM 04010) XML 檔案中的無效元素: '{0}'

原因

BIAR 檔案的 businessobjects.xml 檔案中具有無效元素。

動作

請確定 BIAR 檔案有效。

2.3.5.9 (FWM 04011) 發生 XSD 檔案剖析例外狀況: '{0}'

原因

剖析 xsd 時發生錯誤。

動作

對於那些由 Business Objects Enterprise 安裝的 XSD，請連絡 Business Objects。

2.3.5.10 (FWM 04012) 沒有可供 '{0}' 使用的結構描述定義 (XSD)

原因

XSD 檔案遺失。

動作

請確定已安裝 XSD 檔案。

2.3.5.11 (FWM 04013) 發生輸入/輸出例外狀況: '{0}'

原因

匯入或匯出 BIAR 檔案期間發生某些 I/O 相關錯誤。如需根錯誤的詳細資訊，請參閱原因。

動作

請確定 BIAR 保存有效且包含有效 UTF-8 編碼物件 XML。另請確定已正確安裝與此保存物件相關聯的功能。

2.3.5.12 (FWM 04014) 目標系統上找不到所需的相依性: '{0}'

原因

遺漏匯入物件集的某些相依性，導致無法匯入這些物件。

動作

請確定匯入物件的所有相依性都包含於匯入集或存在於系統中。

2.3.5.13 (FWM 04016) 項目 '{1}' 不存在於列舉 '{0}' 中

原因

BIAR 檔案中具有無效列舉項目。

動作

請確定 BIAR 檔案有效。

2.3.5.14 (FWM 04017) 無法建立 Plugin 物件

原因

由於 CMS 未安裝 Plugin，因此無法建立物件。

動作

請確定 CMS 已正確安裝 Plugin。正確安裝 Plugin 時，CMS 應有對應的系統 Plugin 物件。

2.3.5.15 (FWM 04018) 嘗試建立 '{0}' 類型的物件，該物件標示為 preventCreate 並指定 IMPORT_PREVENT_CREATE 選項

原因

無法建立特定類型的物件，該物件在 XSD 檔案中標示為 preventCreate 且匯入選項 IMPORT_PREVENT_CREATE 指定為 True。

動作

若您確定需要建立該物件，請移除匯入選項 IMPORT_PREVENT_CREATE 或將其修改為 False。

2.3.5.16 (FWM 04019) 嘗試更新 '{0}' 類型的物件，該物件標示為 preventUpdate 並指定 IMPORT_PREVENT_UPDATE 選項

原因

無法更新特定類型的物件，該物件在 XSD 檔案中標示為 preventUpdate 且匯入選項 IMPORT_PREVENT_UPDATE 指定為 True。

動作

若您確定需要更新該物件，請移除匯入選項 IMPORT_PREVENT_UPDATE 或將其修改為 False。

2.3.5.17 (FWM 04020) 嘗試移轉 '{0}' 類型的物件，該物件標示為 preventMigrate 並指定 IMPORT_PREVENT_MIGRATE 選項

原因

無法移轉特定類型的物件，該物件在 XSD 檔案中標示為 preventMigrate 且匯入選項 IMPORT_PREVENT_MIGRATE 指定為 True。

動作

若您確定需要移轉該物件，請移除匯入選項 IMPORT_PREVENT_MIGRATE 或將其修改為 False。

2.3.5.18 (FWM 02121) 無法將作用中的叢集金鑰標記為已洩露

原因

您已嘗試將現用金鑰標記為已洩露。

動作

請確定在將金鑰標記為已洩露之前，金鑰未作用。

2.3.5.19 (FWM 04022) 傳入的 XSD 無效，請參閱記錄檔

原因

傳入無效的 XSD。

動作

對於那些由 Business Objects Enterprise 安裝的 XSD，請連絡 Business Objects。

2.3.5.20 (FWM 04023) 找不到資源 '{0}'。可能未載入 XSD

原因

載入資源檔案時發生錯誤。

動作

請檢查載入的配套中是否正確包含資源檔案。

2.3.5.21 (FWM 04024) 匯出時發生非預期的錯誤

原因

匯出期間發生非預期的錯誤。

動作

如需有關錯誤的詳細資料，請查看記錄檔。

2.3.5.22 (FWM 04025) 匯入時發生非預期的錯誤

原因

匯入期間發生非預期的錯誤。

動作

如需有關錯誤的詳細資料，請查看記錄檔。

2.3.5.23 (FWM 04026) 無法匯入遺失 CUID 的 InfoObject

原因

匯入的 InfoObject 遺失其 CUID。

動作

請確定 BIAR 檔案有效。

2.3.5.24 (FWM 04027) 無法匯入 infoobject CUID '{0}'，父 CUID 遺失

原因

匯入的 InfoObject 遺失其父 CUID。

動作

請確定 BIAR 檔案有效。

2.3.5.25 (FWM 04029) 已為命名空間 '{1}' 和 '{2}' 定義重複的命名空間前置字元 '{0}'

原因

已定義重複的命名空間前置字元。

動作

若您已定義您自己的 XSD，請確定 XSD 的命名空間前置字元未與安裝的 XSD 重複。

2.3.5.26 (FWM 04030) 種類 '{0}' 不在 CMS 中

原因

某個 InfoObject 種類不在 CMS 中。

動作

請確定已正確安裝這種類型的 InfoObject。

2.3.5.27 (FWM 04031) Plug-in 命名空間 URI '{0}' 的格式無法辨識詳細資料: '{1}'

原因

無法辨識的 Plug-in 命名空間 URI 格式。

動作

請確定 BIAR 檔案有效。

2.3.5.28 (FWM 04032) 找不到類型 '{0}'

原因

遺失類型。

動作

請確定已針對這種類型的 InfoObject 安裝 XSD。

2.3.5.29 (FWM 04033) '{0}' (版本 '{1}') 試圖包含兩種不同版本的結構描述定義 (XSD)。任何的 Plugin XSD 都只能有一種版本。詳細資料: '{2}'

原因

此訊息表示未正確實作部分程式碼。

動作

此例外狀況明顯易懂，且使用者幾乎無法更正。

2.3.5.30 (FWM 04034) 發生可復原的 FRS 錯誤: '{0}'

原因

FRS 作業期間發生錯誤，例如寫出與 FRS 存取性相關的 FRS 檔案，或 FRS I/O 相關錯誤。

動作

請檢查根原因，並確定 FRS 正在執行、可存取且具有足夠磁碟空間。

2.3.5.31 (FWM 04036) 來源系統上找不到所需的相依性: '{0}'

原因

無法將匯出的物件所參考的 ID 解析為 CUID。

動作

在匯出期間停用相依性強制，或是確保所有 ID 參考匯出使用者可檢視的來源系統中之有效物件。

2.3.5.32 (FWM 04037) 發生 CE SDK 執行階段例外狀況: '{0}'

原因

發生 CE SDK 例外狀況。

動作

如需詳細資訊，請參閱例外狀況原因。

2.3.5.33 (FWM 04038) CUID 為 '{1}' 的物件有無效的屬性陣列 '{0}'

原因

匯出的 InfoObject 具有含非預期結構的屬性陣列。

動作

請檢查此屬性的 InfoObject 並確定其具有有效陣列結構。

2.3.5.34 (FWM 04039) 已取消匯入

原因

已取消匯入。

動作

(無。)

2.3.5.35 (FWM 04040) 匯出正常終止，或是因為取消或其他例外狀況

原因

匯出正常終止，或是因為取消或其他例外狀況。

動作

(無。)

2.3.5.36 (FWM 04041) 資訊清單 '{0}' 的格式錯誤。詳細資料: '{1}'

原因

指定的資訊清單檔案未正確格式化。

動作

請查看實際格式錯誤的詳細資料。

2.3.6 FWM 05001 - FWM 05003

2.3.6.1 (FWM 05001) 批次狀態不明

原因

由於批次狀態不一致，因此無法繼續安全性權限相關作業的批次處理。此問題通常是因為提出新批次的要求前，未正確還原安全性批次認可作業。

動作

若 `com.crystaldecisions.sdk.occa.security.IBatch.commit` 作業擲出例外狀況，請確定呼叫 `com.crystaldecisions.sdk.occa.security.IBatch.rollback` 以重設批次狀態。

2.3.6.2 (FWM 05002) 安全性批次認可期間伺服器發生錯誤

原因

安全性權限相關作業的批次處理導致 CMS 錯誤。

動作

如需詳細資料，請查看詳細的錯誤訊息。

2.3.6.3 (FWM 05003) 類型 {1} 的要求 {0} 失敗，伺服器錯誤為 {2}：{3}

原因

這表示 BatchFailure.getMessage 發生錯誤。此訊息會針對每個失敗的安全性要求，提供傳回的錯誤詳細資料。

動作

如需每個錯誤的詳細資料，請參閱伺服器端錯誤的註釋。

2.3.7 FWM 08001 - FWM 08006

2.3.7.1 (FWM 08001) 成對的屬性值 ({0}，{1}) 設定會與 ({2}，{3}) 衝突。請解決衝突

原因

兩組成對的屬性值設定互相衝突。

動作

請為兩組成對的屬性值提供正確的設定。

2.3.7.2 (FWM 08002) ID 為 {0} 的物件不存在於系統中

原因

參考的物件不存在於系統中。

動作

請確定已使用正確的 ID，而且系統中確實有具相同 ID 的對應物件。

2.3.7.3 (FWM 08003) 屬性 {0} 的值 {1} 未落在預期的 {2} 與 {3} 範圍內

原因

指出的屬性值超出範圍。

動作

請確定值集是在正確的範圍之內。

2.3.7.4 (FWM 08004) 介面 {1} 中所定義的 {0} 是無效值

原因

指出的參數值無效。

動作

請提供有效的參數值。

2.3.7.5 (FWM 08005) 必須移除物件的主權才能讓物件繼承父物件的權限

原因

主權尚未從物件中移除。

動作

請在繼承父權限之前，從物件中移除此主權。

2.3.8 FWM 10001 - FWM 10007

2.3.8.1 (FWM 10002) 發生例外狀況，導致無法在儲存庫上讀取或寫入物件

原因

儲存層中的例外狀況導致無法處理物件。

動作

如需詳細資訊，請參閱造成所指出例外的原因。

2.3.8.2 (FWM 10004) BIAR 引擎發生例外狀況

原因

BIAR 引擎發生例外狀況。

動作

如需詳細資訊，請參閱造成所指出例外的原因。

2.3.8.3 (FWM 10005) 發生 {0}；原始例外狀況訊息 {1}

原因

發生例外狀況。

動作

如需詳細資訊，請參閱所指出例外的原因。

2.3.8.4 (FWM 10006) 剖析查詢時發生錯誤：'{0}'

原因

無法剖析查詢。

動作

如需詳細資訊，參閱造成所指出例外的原因，並確認查詢語法正確。

2.3.8.5 (FWM 10007) 發生 {0} 個例外狀況

原因

發生例外狀況。

動作

如需詳細資訊，請分別參閱造成所指出例外的原因。

2.3.9 FWM 12001 - FWM 12013

2.3.9.1 (FWM 12001) 發生 {0}；原始例外狀況訊息 {1}

原因

發生例外狀況。

動作

如需詳細資訊，請參閱造成所指出例外的原因。

2.3.9.2 (FWM 12002) 無法判斷究竟為匯入或匯出動作

原因

無法決定動作類型。

動作

請提供 [匯入] 或 [匯出] 動作。

2.3.9.3 (FWM 12003) CMS 使用者名稱遺失

原因

輸入 .properties 檔案不包含用於登入 BOE 系統的使用者名稱或 Token 字串時，這個錯誤便會發生。

動作

請將輸入屬性檔案修正為具有適當的「userName」或「Token」屬性設定。

2.3.9.4 (FWM 12004) CMS 使用者密碼遺失

原因

輸入 .properties 檔案已設定用於登入 BOE 系統的使用者名稱，但未設定密碼時，這個錯誤便會發生。

動作

若已設定「userName」屬性，請將輸入屬性檔案修正為具有適當的「password」屬性設定。

2.3.9.5 (FWM 12005) CMS 名稱遺失

原因

輸入 .properties 檔案不包含用於登入 BOE 系統的 CMS 名稱或 Token 字串時，這個錯誤便會發生。

動作

請將輸入屬性檔案修正為具有適當的「CMS」屬性設定。

2.3.9.6 (FWM 12006) 驗證方法遺失

原因

輸入 .properties 檔案不包含 BOE 系統的驗證類型或 Token 字串時，這個錯誤便會發生。

動作

請將輸入屬性檔案修正為具有適當的「authentication」屬性設定。

2.3.9.7 (FWM 12007) 匯入期間已不支援 XML 驗證

原因

不支援在匯入期間要求的 XML 驗證。

動作

將 `validateXML` 設定為 **False**。

2.3.9.8 (FWM 12008) 屬性檔案中遺失查詢字串

原因

將物件匯出至 BIAR 保存，但未在屬性檔案中指定用於擷取物件的查詢時，這個錯誤便會發生。

動作

請修正輸入屬性檔案，將「`exportQuery`」屬性 (若匯入一個物件) 或「`exportQueriesTotal`」屬性指定為用於匯出多個物件的正整數。

2.3.9.9 (FWM 12009) 遺漏匯入檔案位置

原因

匯入 BIAR 保存，但未在輸入屬性檔案中指定匯入檔案位置時，這個錯誤便會發生。

動作

請修正輸入屬性檔案，將「`importXmlLocation`」屬性或「`importBiarLocation`」屬性指定為描述要將 `InfoObject` 匯入至 XML/BIAR 檔案的完整路徑。

2.3.9.10 (FWM 12010) 遺漏匯出檔案位置

原因

將物件匯出至 BIAR 保存，但未在輸入屬性檔案中指定匯出檔案位置時，這個錯誤便會發生。

動作

請修正輸入屬性檔案，將「exportXmlLocation」屬性或「exportBiarLocation」屬性指定為要將 InfoObject 匯出至 XML/BIAR 檔案的完整路徑。

2.3.9.11 (FWM 12011) BIAR 引擎無法辨識下列查詢：'{0}'

原因

BIAR 引擎無法剖析查詢。

動作

請確定查詢格式設定是否正確。

2.3.9.12 (FWM 12012) BIAR 檔案無效。如果您要匯入比 {0} 版舊的檔案，請使用升級管理工具

原因

無法從舊版部署中匯入 BIAR 檔案。

動作

請將部署升級至支援的版本，然後使用升級管理工具匯入 BIAR 檔案。

2.3.9.13 (FWM 12013) 無法開啟 BIAR 檔案，密碼無效

原因

您輸入不正確的密碼。

動作

請確定 `Caps Lock` 已關閉，然後重新輸入密碼。

2.3.9.14 (FWM 12014) 無法辨識 BIAR 檔案格式。請重新匯出相容格式的 BIAR 檔案

原因

您嘗試開啟 BIAR 檔案。檔案的內容無法辨識。

動作

請重新建立 BIAR 檔案。

2.3.10 FWM 14001 - FWM 14009

2.3.10.1 (FWM 14001) 複寫清單中沒有物件

原因

此工作的複寫清單不包含帳戶有權限可複寫的任何物件。

動作

請確定以物件填入複寫清單，而且遠端系統連線指定的使用者對該清單中的物件具有「複寫」權限。

2.3.10.2 (FWM 14002) 來源網站上沒有 CUID 為 "{0}" 的複寫清單

原因

複寫工作使用無效的 CUID 要求複寫清單。

動作

請確定要求的複寫清單存在於系統中。

2.3.10.3 (FWM 14003) 篩選器設定從複寫排除一切

原因

複寫篩選器設定會排除所有物件。

動作

請確定複寫清單設定是否正確。

2.3.10.4 (FWM 14004) 無效的重新整理模式值：{0}

原因

目前的重新整理模式值無效。

註記

CeApplicationRefreshMode.REFRESH_TO_MASTER 不是有效的單向複寫。

動作

請確定複寫清單設定是否正確。如需應用程式值，請參閱 CeApplicationRefreshMode。

2.3.10.5 (FWM 14005) 無效的衝突解析模式值：{0}

原因

目前的衝突解析模式值無效。

註記

CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS 不是有效的單向複寫。

動作

請確定複寫清單設定是否正確。如需應用程式值，請參閱 CeApplicationRefreshMode。

2.3.10.6 (FWM 14006) 無法執行重新整理複寫而不重新整理物件

原因

複寫工作在重新整理模式中執行，但未指定物件。

動作

請確定複寫工作設定是否指定要重新整理的物件，或切換為一般複寫模式。

2.3.10.7 (FWM 14007) 遠端系統連線參照本機系統

原因

複寫工作的來源和目的端相同。

動作

請確定遠端叢集設定是否參照不同的 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台部署。

2.3.10.8 (FWM 14008) 重新整理模式 ({0}) 和衝突解析模式 ({1}) 的組合無效

原因

無法將重新整理模式和衝突解析模式組合。CeConflictResolutionMode.MASTER_WINS 無法搭配 CeApplicationRefreshMode.REFRESH_TO_MASTER 使用，而且 CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS 無法搭配 CeApplicationRefreshMode.REFRESH_FROM_MASTER 使用。

動作

請確定複寫工作設定是否正確，如需適用的值，請參閱 CeConflictResolutionMode 和 CeApplicationRefreshMode。

2.3.10.9 (FWM 14009) 另一個複寫工作正在複寫相同來源網站中的內容。稍後將再嘗試執行此工作

原因

您嘗試在其他複寫工作已執行時執行複寫工作。

動作

新的複寫工作將嘗試再次執行。

2.3.11 FWM 16001 - FWM 16005

2.3.11.1 (FWM 16001) 尚未登入 CMS，無法繼續

原因

您尚未登入中央管理伺服器 (CMS)。

動作

請在執行任何命令之前，登入 CMS。

2.3.11.2 (FWM 16002) 命令 '{0}' 遺漏下列必要的參數: {1}

原因

此執行階段命令遺漏必要的參數。

動作

如需有關可接受參數的資訊，請參閱命令的說明。

2.3.11.3 (FWM 16003) 命令 '{0}' 無法將 '{1}' 識別為有效的參數

原因

此執行階段命令包含無效或無法辨認的參數。

動作

如需有關可接受參數的資訊，請參閱命令的說明。

2.3.11.4 (FWM 16004) 命令 '{0}' 無法辨識為有效命令

原因

此執行階段命令無效。

動作

如需有關有效執行階段命令的資訊，請參閱說明文件。

2.3.11.5 (FWM 16005) 無法寫入檔案 '{0}'

原因

內容無法寫入指定的檔案。

動作

請確定已指定正確的寫入權限。

2.3.12 FWM 17001 - FWM 17003

2.3.12.1 (FWM 17001) 選項 {0} 需要值

原因

此選項需要值，這個值遺失了。

動作

請確定命令列語法正確，然後重新嘗試作業。

2.3.12.2 (FWM 17002) 選項 {0} 不允許值

原因

此選項不允許值，但它包含值。

動作

請確定命令列語法正確，然後重新嘗試作業。

2.3.12.3 (FWM 17003) 未知的選項 '{0}'

原因

此選項無效。

動作

請確定命令列語法正確，然後重新嘗試作業。

2.3.13 FWM 20030 - FWM 20032

2.3.13.1 (FWM 20030) 無法連至 CMS '{0}'。請指定正確的主機和連接埠，並檢查是否出現網路問題

原因

無法登入 CMS。

動作

請確定已使用 `<host>:<port>` 格式指定 CMS 伺服器名稱，並檢查用戶端和伺服器之間的網路連線，然後確定已在伺服器上成功啟動 CMS (CMS 可能已停止、當機或沒有回應)。

2.3.13.2 (FWM 20031) 無法連至 CMS '{0}'。電腦 '{1}' 上的 CMS 因為發生嚴重錯誤而停止

原因

無法登入 CMS。

動作

本機 CMS 因為發生嚴重錯誤而停止。如需詳細資料，請查看 `error_cms<port>.log` 檔案。

2.3.13.3 (FWM 20032) 無法連至 CMS ''{0}''。電腦 ''{1}'' 上的 CMS 因為發生嚴重錯誤而停止

原因

無法登入 CMS。

動作

本機 CMS 因為發生嚴重錯誤而停止。如需詳細資料，請查看 `error_cms<port>.log` 檔案。

2.3.14 FWM 22001 - FWM 22024

2.3.14.1 (FWM 22001) 找不到物件 ID 為 {0} 的服務。請確定未執行其他安裝。此作業期間發生錯誤： {1}

原因

已在其中一台包含節點的電腦上執行安裝程式。

動作

請停止安裝並再次執行「系統設定精靈」。

2.3.14.2 (FWM 22002) 找不到物件 ID 為 {0} 的服務類別。請確定未進行其他安裝。此作業期間發生錯誤： {1}

原因

已在節點所在的其中一台電腦上執行安裝程式。

動作

請停止安裝並重新執行「系統設定精靈」。

2.3.14.3 (FWM 22003) 找不到物件 ID 為 {0} 的調適處理伺服器。請確定同時間未進行其他伺服器修改。此作業期間發生錯誤：{1}

原因

已在此作業期間新增或移除 APS 伺服器。

動作

請停止任何伺服器建立或移除作業並再次執行「系統設定精靈」。

2.3.14.4 (FWM 22004) 完成伺服器作業所需時間過長。正在中止此作業：{0}

原因

主控伺服器的電腦可能負荷過重。

動作

請關閉主控伺服器的電腦上其他的應用程式和服務，或增加配置給這些電腦的資源並再次執行「系統設定精靈」。

2.3.14.5 (FWM 22005) 資料夾定義可能只存在於常見案例或節點特定案例之中，但不會同時存在於兩者中

原因

僅可指定所有節點或明確敘述節點的資料夾屬性，但無法同時指定兩者。

動作

請移除常見案例或節點特定案例的定義。

2.3.14.6 (FWM 22006) 必須指定預設的資料夾位置

原因

沒有定義預設資料夾的屬性。

動作

請新增可指定預設資料夾之檔案位置的屬性定義。

2.3.14.7 (FWM 22007) 定義中遺失屬性 {0}

原因

定義中遺失資料夾。

動作

必須定義指定的資料夾。

2.3.14.8 (FWM 22008) 不支援行號 {1} 上的屬性 {0}

原因

已指定未知屬性。

動作

請從定義中移除未知屬性。

2.3.14.9 (FWM 22009) 未指定資料夾屬性

原因

未指定資料夾屬性。

動作

必須定義下列屬性：常見案例的 Folders.InputFileStore、Folders.OutputFileStore、Folders.Log、Folders.Data 和 Folders.Auditing，或每個節點的 Folders.<Node>.InputFileStore、Folders.<Node>.OutputFileStore、Folders.<Node>.Log、Folders.<Node>.Data 和 Folders.<Node>.Auditing。

2.3.14.10 (FWM 22010) 節點 {0} 位於系統中，但定義中遺失該節點

原因

定義中遺失節點。

動作

必須定義指定的節點。

2.3.14.11 (FWM 22020) 屬性具有未預期的元件數目

原因

屬性具有未預期的元件數目。

動作

請確定屬性名稱拼寫正確。

2.3.14.12 (FWM 22021) 屬性已定義一次以上。不允許多重定義

原因

屬性已定義一次以上。

動作

請確定每個屬性僅定義一次。

2.3.14.13 (FWM 22022) 無法辨識屬性

原因

無法辨識屬性。

動作

請確定屬性名稱拼寫正確。

2.3.14.14 (FWM 22023) 屬性具有無效值。屬性值沒有預期的格式

原因

屬性值沒有預期的格式。

動作

請確定值為屬性的預期格式。

2.3.14.15 (FWM 22024) 找不到必要的屬性: {0}

原因

遺失必要的屬性。

動作

請新增遺失的屬性。

2.3.15 FWM 23000 - FWM 23066

2.3.15.1 (FWM 23000) 錯誤: AddNode - 節點名稱只能包含英數字元和底線。第一個字元不得為數字

原因

已為 AddNode 指定無效的節點名稱。

動作

若是從主控台手動啟動 AddNode，請根據錯誤訊息中描述的指導方針修改 `-name` 引數。若是從用戶端 (例如 CCM) 啟動 AddNode，請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.2 (FWM 23001) 錯誤: AddNode - 無法辨識作業系統

原因

已為 AddNode 指定無效的作業系統。

動作

若是從主控台手動啟動 AddNode，請輸入 `-platform` 引數的有效作業系統名稱，並使用下列其中一個值：
`aix_rs6000_64`、`aix_rs6000`、`linux_x64`、`linux_x86`、`solaris_sparcv9`、`solaris_sparc`、`win64_x64` 和 `win32_x86`。若是從用戶端 (例如 CCM) 啟動 AddNode，請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.3 (FWM 23002) 錯誤: AddNode - 無法使用提供的憑證登入 CMS "{0}"。請確定 CMS 名稱、連接埠編號和憑證正確無誤

原因

提供的 CMS 伺服器憑證不正確。

動作

請確定 CMS 名稱、連接埠編號和憑證正確無誤。

2.3.15.4 (FWM 23003) 錯誤: AddNode - 無法將安裝資訊寫入檔案: "{0}"。請確定您有足夠的磁碟空間並已授與寫入權限

原因

嘗試將安裝資訊寫入檔案時失敗，並發生 I/O 錯誤。

動作

請確定您有足夠的磁碟空間並已授與寫入權限。

2.3.15.5 (FWM 23004) 錯誤: 發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 找不到檔案: "{0}"。在此位置找不到 Server Intelligence 的安裝

原因

安裝檔案空白或找不到。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.6 (FWM 23005) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 此儲存機制中的 Server Intelligence 安裝尚未初始化

原因

發生儲存機制內部錯誤。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.7 (FWM 23006) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 找到重複的安裝物件

原因

發生儲存機制內部錯誤。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.8 (FWM 23007) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 因為發生錯誤，正在中止認可 {0} 的 DFO 檔案

原因

發生 AddNode 內部錯誤。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.9 (FWM 23008) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 節點建立失敗

原因

無法建立節點。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.10 (FWM 23009) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 節點更新失敗

原因

無法更新節點。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.11 (FWM 23010) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 此電腦上已有節點名稱為 {0} 的檔案 "{1}"

原因

檔案已存在。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.12 (FWM 23011) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 此叢集中已存在名為 {0} 的節點

原因

此叢集中已存在節點。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.13 (FWM 23012) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 此部電腦上沒有名為 {0} 的節點和檔案 "{1}"

原因

此部電腦上沒有節點。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.14 (FWM 23013) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 此部電腦上名為 {0} 的節點不存在於您所連線的叢集中

原因

找不到名為 {0} 的節點。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.15 (FWM 23014) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 找到未預期的重複節點

原因

找到重複節點。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.16 (FWM 23015) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 節點刪除失敗。該節點存在於儲存機制中，但不存在於本機電腦上

原因

刪除節點時發生錯誤。該節點存在於儲存機制中，但不與此電腦同步。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.17 (FWM 23016) 錯誤：發生內部錯誤。AddNode - 節點刪除失敗。該節點存在於儲存機制中，但不存在於本機電腦上

原因

刪除節點時發生錯誤。該節點存在於儲存機制中，但不與此電腦同步。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.18 (FWM 23017) 錯誤: AddNode - 節點和/或其部分的伺服器仍在執行中。請停止該節點

原因

節點和/或其部分的伺服器仍在執行中。

動作

請停止該節點。

2.3.15.19 (FWM 23018) 錯誤: AddNode - 節點和/或其部分的伺服器 [{0}] 仍在執行中。請停止該節點

原因

節點和/或其部分的伺服器仍在執行中。

動作

請停止該節點。

2.3.15.20 (FWM 23019) 錯誤: AddNode - 您無法同時使用 -adopt 和 -update 選項

原因

在命令列中用於啟動 AddNode 的參數同時包含 -adopt 和 -update。

動作

若是從主控台手動啟動 AddNode，請修改命令列，使參數僅使用一個選項。若是從用戶端 (例如 CCM) 啟動 AddNode，請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.21 (FWM 23020) 錯誤: AddNode - 您無法同時使用 -devmode 和 -update

原因

在命令列中用於啟動 AddNode 的參數同時包含 -devmode 和 -update。

動作

若是從主控台手動啟動 AddNode，請修改命令列，使參數僅使用一個選項。若是從用戶端 (例如 CCM) 啟動 AddNode，請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.22 (FWM 23021) 錯誤: AddNode - 您無法同時使用 -devmode 和 -adopt

原因

在命令列中用於啟動 AddNode 的參數同時包含 -devmode 和 -adopt。

動作

若是從主控台手動啟動 AddNode，請修改命令列，使參數僅使用一個選項。若是從用戶端 (例如 CCM) 啟動 AddNode，請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.23 (FWM 23022) 錯誤: AddNode - 無法寫入檔案: "{0}"。請確定您有足夠的磁碟空間並已授與寫入權限

原因

嘗試寫入檔案 {0} 時失敗。

動作

請確定您有足夠的磁碟空間並已授與寫入權限。如果錯誤持續發生，請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.24 (FWM 23023) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 找不到資源配套 "{0}"

原因

發生內部錯誤。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.25 (FWM 23024) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 找不到名為 "{0}" 的資源。正在使用伺服器 "{1}" 的舊描述

原因

發生內部錯誤。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.26 (FWM 23025) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。CMS 意外終止，結束碼 {0}

原因

AddNode 失敗：CMS 意外終止。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.27 (FWM 23026) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。無法啟動 CMS：{0}

原因

無法啟動 CMS。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.28 (FWM 23027) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 任何篩選器皆未接受檔案 {0}

原因

發生內部錯誤。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.29 (FWM 23028) 錯誤：AddNode - 指定的匯入目錄 "{0}" 不存在或未包含任何 Server Intelligence 檔案

原因

importdir 引數中指定的暫存目錄不存在或無法存取。

動作

若是從命令列啟動 AddNode，請變更 -importdir 引數的值以指定可存取的目錄。若是從用戶端 (例如 CCM) 啟動 AddNode，請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.30 (FWM 23029) 錯誤：AddNode - 指定的暫存目錄不存在或無法存取

原因

-exportdir 引數中指定的暫存目錄不存在或無法存取。

動作

若是從命令列啟動 AddNode，請變更 -exportdir 引數的值以指定可存取的目錄。若是從用戶端 (例如 CCM) 啟動 AddNode，請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.31 (FWM 23030) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 無法自來源檔案 "{0}" 產生 XML。{1}

原因

發生內部錯誤。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.32 (FWM 23031) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 無法讀取或剖析 XML 檔案 "{0}"。{1}

原因

發生內部錯誤。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.33 (FWM 23032) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 此檔案 {0} 中的 CUID 空白

原因

發生內部錯誤。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.34 (FWM 23033) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 此伺服器使用多個 {0} 服務容器，但原應僅使用單一個服務容器

原因

發生內部錯誤。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.35 (FWM 23034) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 由於此伺服器為服務或容器支援服務，因此不應直接使用 {0}

原因

發生內部錯誤。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.36 (FWM 23035) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 此伺服器正嘗試使用 CUID 為 {0} 的服務容器，但此部電腦上沒有該服務容器的 DFT

原因

發生內部錯誤。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.37 (FWM 23036) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 此伺服器正嘗試主控 CUID 為 {1} 的服務，但此部電腦上沒有該服務的 DFT 且 {0} 不支援

原因

發生內部錯誤。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.38 (FWM 23037) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 此伺服器正嘗試主控 {1}，但 {0} 不支援。

原因

發生內部錯誤。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.39 (FWM 23038) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 此伺服器正嘗試使用 CUID 為 {0} 的服務，但此部電腦上沒有該服務的 DFT

原因

發生內部錯誤。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.40 (FWM 23039) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - {0} 可主控 CUID 為 {1} 的服務，但此部電腦上沒有該服務的 DFT

原因

發生內部錯誤。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.41 (FWM 23040) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - {0} 與 CUID 為 {1} 的服務相依，但此部電腦上沒有該服務的 DFT

原因

發生內部錯誤。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.42 (FWM 23041) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 由於 {0} 為容器支援服務，因此不應與 {1} 相依

原因

發生內部錯誤。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.43 (FWM 23042) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - CUID 為 {1} 的服務容器可主控 {0}，但此部電腦上沒有該服務容器的 DFT

原因

發生內部錯誤。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.44 (FWM 23043) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - {0} 原應僅可由單一個服務容器所主控，但 {1} 也可加以主控

原因

發生內部錯誤。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.45 (FWM 23044) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 任何服務容器皆無法主控 {0}

原因

發生內部錯誤。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.46 (FWM 23045) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 任何服務皆未要求 {0}，但應為必要項目，因為其為支援服務

原因

發生內部錯誤。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.47 (FWM 23046) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - {0} 與無法辨識的 SI_SERVICE_CLASS={1} 相關聯

原因

發生內部錯誤。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.48 (FWM 23047) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - {0} 原應有剛好 {1} 種服務類別，但卻有 {2} 種

原因

發生內部錯誤。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.49 (FWM 23048) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 作業的必要服務遺失。正在嘗試使用 CUID 為 {0} 的服務，但此部電腦上沒有該服務的 DFT

原因

發生內部錯誤。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.50 (FWM 23049) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 找不到檔案： "{0}"

原因

發生內部錯誤。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.51 (FWM 23050) 錯誤: AddNode - 無法存取檔案: "{0}"。請確定已授與適當的權限

原因

移除節點時，讀取或寫入檔案時發生問題。

動作

請確定已授與適當的權限。

2.3.15.52 (FWM 23051) 錯誤: AddNode - 節點 "{0}" 仍在執行中。請停止該節點

原因

SIA 仍在執行時嘗試移除節點。

動作

請確定已授與適當的權限。

若是從主控台手動啟動 AddNode，請先停止該節點。若是從用戶端 (例如 CCM) 啟動 AddNode，請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.53 (FWM 23052) 錯誤: AddNode - 伺服器 "{0}" 仍在執行中。請停止伺服器

原因

伺服器 {0} 仍在執行時嘗試移除節點。

動作

若是從主控台手動啟動 AddNode，請先停止該節點和伺服器。若是從用戶端 (例如 CCM) 啟動，請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.54 (FWM 23053) 錯誤：AddNode - 沒有名為 "{0}" 的節點。請指定正確的節點名稱

原因

無法移除不存在的節點。

動作

請指定正確的節點名稱。

2.3.15.55 (FWM 23054) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 無法刪除節點 InfoObject 和部署檔案

原因

無法刪除節點。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.56 (FWM 23055) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 無法刪除節點檔案

原因

節點移除期間無法刪除其中一個節點相關檔案。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.57 (FWM 23056) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 無法刪除 CCM 中的節點

原因

節點移除期間嘗試移除 CCM 中的節點時失敗。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.58 (FWM 23057) 錯誤：無法寫入檔案 {0}。請確定已授與適當的權限

原因

{0} ({0} 擷取自 -backup 引數的值) 中指定的檔案無法寫入或檔案為目錄。

動作

若是從主控台手動啟動 AddNode，請修改命令列，使 -backup 中的指定檔案可寫入。若是從用戶端 (例如 CCM) 啟動 AddNode，請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.59 (FWM 23058) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 無法備份 {0}：{1}

原因

伺服器組態備份失敗。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.60 (FWM 23059) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 無法處理 {0}：{1}

原因

伺服器組態還原失敗。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.61 (FWM 23060) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 移動節點動作失敗：{0}

原因

嘗試移動節點時失敗。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.62 (FWM 23061) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 無法認可物件的變更：{0}

原因

儲存機制發生問題。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.63 (FWM 23062) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 無法識別來源和/或目的端叢集

原因

來源和/或目的端叢集發生問題。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.64 (FWM 23063) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 來源與目的端叢集不得相同

原因

來源和/或目的端叢集發生問題。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.65 (FWM 23064) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 無法更新 SLD: {0}

原因

嘗試更新 SLD 架構時，無法執行 Business Objects SA SLDDS。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.66 (FWM 23065) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - 無法設定 CMS 系統資料庫連線： {0}

原因

CMS 系統資料庫連線組態失敗。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.15.67 (FWM 23066) 錯誤：發生無法預期的內部錯誤。AddNode - {0}

原因

發生常見例外狀況。

動作

請連絡 SAP 技術支援。

2.3.16 FWM 24001

2.3.16.1 (FWM 24001) 在 Plugin 之間偵測到內部不一致。Plugin "{0}" 與 "{1}" 嘗試在同一個最上層資料夾 "{2}" 上轉換權限

原因

兩個或多個移轉 Plugin 要求處理特定最上層根資料夾的權限 (不符合移轉的邏輯) 時，這個錯誤便會發生。此應為其他區域團隊移轉 Plugin 寫入器的內部錯誤，使團隊知道自己和其他 Plugin 發生衝突。

動作

請將移轉 Plugin 實作修正為指向不同的最上層資料夾。

2.3.17 FWM 25001

2.3.17.1 (FWM 25001) 由於目的端 CMS 上找不到對應的驗證 Plugin "{0}"，因此無法對應此群組

原因

來源 [使用者群組] 中指定的群組別名與目的端 CMS 不支援的驗證類型相對應。

動作

請檢查目的端 CMS 是否安裝指定驗證類型對應的 Plugin。若尚未安裝，請安裝並部署 Plugin。

2.4 BI 平台伺服器 (FWB) 錯誤訊息

BI 平台伺服器包括下列錯誤訊息類別：

表格 5：

範圍	類別
FWB 00004 - FWB 200002	BI 平台伺服器 (FWB)

2.4.1 FWB 00001 - FWB 00999

2.4.1.1 此要求不是針對目前的 CMS，它是針對 %1。(FWB 00001)

原因

要求被傳送至無法預期的中央管理伺服器 (CMS)。

動作

請確認您傳送要求至正確的 CMS。

2.4.1.2 未啟用 %1 安全性 Plugin。請洽系統管理員詢問詳細資料。(FWB 00002)

原因

要求的安全性 Plugin 已停用或遺失。

動作

請確定所要求的安全性 Plugin 是否存在，而且是否已經啟用。

2.4.1.3 不是有效的登入 Token。(FWB 00003)

原因

登入 Token 已過期、驗證資訊遺失或使用者無效。

動作

以必要驗證資訊為有效的使用者再次產生 Token，並重新登入。

2.4.1.4 安全性伺服器無法解密此用戶端傳送的 Kerberos 票證。請連絡系統管理員，確認 Kerberos 驗證設定是否正確。(FWB 00004)

原因

伺服器無法解密某些用戶端的 Kerberos 驗證資料。

動作

請確認是否已經把有效的 SPN 對應到服務帳戶。

2.4.1.5 登入 Token 是從 Token 中所指定位之用戶端以外的用戶端使用的，或者是在判斷該用戶端的 IP 位址時發生錯誤。(FWB 00005)

原因

登入 Token 包含不同用戶端的資訊，或無法判斷用戶端的 IP 位址。

動作

請確定您的 Token 是否來自正確用戶端，且是否可存取該用戶端的 IP 位址，或是乾脆產生新的 Token。

2.4.1.6 Plugin 管理員錯誤：伺服器上找不到要求的 Plugin %1。(FWB 00006)

原因

要求的 Plugin 遺失。

動作

請確定所要求的 Plugin 是否存在，且已安裝正確。

2.4.1.7 找不到使用者 "%1"。(FWB 00007)

原因

使用者遺失，或使用者的別名遺失。

動作

請確定該使用者是否存在，而且別名是否有效。

2.4.1.8 企業驗證無法讓您登入。請確定您的登入資訊是正確的。(FWB 00008)

原因

您無法登入，因為找不到使用者名稱，或密碼無效。

動作

請確認使用者名稱和密碼正確。

2.4.1.9 這項功能已停用。(FWB 00009)

原因

要求的功能已停用。

動作

請啟用所要求的功能。

2.4.1.10 使用者至少要有一個別名。(FWB 00010)

原因

使用者帳戶沒有任何別名。

動作

請確認使用者帳戶至少有一個別名。

2.4.1.11 工作階段 ID 無效。(FWB 00011)

原因

您的工作階段過期。

動作

再次登入。

2.4.1.12 使用者帳戶已停用。(FWB 00012)

原因

使用者帳戶可能已被手動停用，使用者帳戶的別名可能已被停用，密碼可能已過期，或使用者登入失敗的次數可能太多。

動作

請啟用使用者帳戶，並確認使用者的密碼和別名有效。

2.4.1.13 您沒有足夠的具名使用者授權讓這位使用者成為具名使用者。您擁有 %1 個具名使用者授權。(FWB 00013)

原因

已達到目前授權金鑰允許的具名使用者數目上限。

動作

請等待其他使用者登出，或升級授權金鑰。

2.4.1.14 您系統的所有 %1 同時存取使用權目前都在使用中，或是您系統的授權金鑰已經過期。請稍後再試，或請連絡您的系統管理員取得其他授權。(FWB 00014)

原因

已達到目前授權金鑰允許的同時使用者數目上限。

動作

請等待其他使用者登出，或升級授權金鑰。

2.4.1.15 您目前的授權金鑰集合未獲允許執行這項作業。請升級您的授權金鑰才能啟用這項作業。(FWB 00015)

原因

目前的授權金鑰不允許此操作 (例如，使用協力廠商驗證，或修改伺服器群組或事件)。

動作

請升級授權金鑰。

2.4.1.16 「授權金鑰無效或過期。如果您購買其他 SAP BusinessObjects 產品收到暫時授權金鑰，您必須註冊 SAP BusinessObjects BI 平台才能收到永久授權金鑰。(FWB 00016)

原因

目前的授權金鑰無效或已過期。

動作

請輸入有效的授權金鑰。

2.4.1.17 從 %1 擲回例外狀況。這個 Plugin 即將停用。請連絡您的系統管理員。(FWB 00017)

原因

協力廠商 Plugin 發生錯誤。已停用。

動作

請在啟用前，先移除、升級和測試協力廠商 Plugin。

2.4.1.18 與此登入工作階段關聯的驗證提供者 (%1) 不支援跨處理程序單一登入。請洽系統管理員詢問詳細資料。(FWB 00018)

原因

本工作階段的驗證提供者機制不支援單一登入功能。

動作

使用不同的驗證提供者，或設定目前提供者以使用單一登入。

2.4.1.19 與此登入工作階段關聯的驗證提供者 (%1) 未啟用跨處理程序單一登入。請洽系統管理員詢問詳細資料。(FWB 00019)

原因

本工作階段的驗證提供者機制尚未啟用單一登入功能。

動作

請啟用此驗證提供者的單一登入。

2.4.1.20 單一登入失敗。請洽系統管理員詢問詳細資料。(FWB 00020)

原因

單一登入驗證資訊可能無效，或驗證提供者機制可能發生內部錯誤。

動作

請確定單一登入驗證資訊是否有效，且驗證提供者機制的單一登入功能是否運作正確。

2.4.1.21 單一登入失敗，因為關聯的工作階段無法驗證。請再嘗試一次登入 BusinessObjects BI 平台。 (FWB 00021)

原因

工作階段 Token 可能無效或過期、可能缺少驗證資訊、原始工作階段可能過期，或使用者帳戶可能無效。

動作

以必要驗證資訊為有效的使用者再次產生 Token，並重新登入。

2.4.1.22 信任驗證共用的秘密已過期。(FWB 00022)

原因

信任驗證共用的秘密已經過期。

動作

請更新信任驗證共用的秘密。

2.4.1.23 用戶端時鐘誤差太大。(FWB 00023)

原因

信任驗證要求已經逾時，或用戶端與伺服器之間的時差過大 (由於時區不同)。

動作

確認信任驗證要求未逾時，並同步用戶端與伺服器電腦的時間。

2.4.1.24 SAP BusinessObjects BI 平台 CMS: CMS 系統資料庫 "%1" 無法使用。這項錯誤無法由使用者改正。請向系統管理員或資料庫管理員回報這項錯誤。(FWB 00024)

原因

中央管理伺服器 (CMS) 沒有可用的資料庫連線。

動作

請確定資料庫是否正在執行、是否可用，且能接受 CMS 連線。請增加資料庫連線數設定。

2.4.1.25 不是有效的查詢。(FWB 00025)

原因

查詢字串無效。

動作

請確定查詢字串的語法是否正確。

2.4.1.26 同一個資料夾中有重複的物件名稱。(FWB 00026)

原因

您嘗試建立的物件名稱與其他物件重複。

動作

指派物件唯一的名稱。

2.4.1.27 CMS 系統資料庫負荷過重，請再試一次。如果問題持續發生，請連絡系統管理員 (FWB 00027)

原因

等候資料庫資源時，要求的時間逾時。

動作

系統部署過重。請增加資料庫連線數設定。

2.4.1.28 secLdap Plugin 無法連線至指定的主機。(FWB 00028)

原因

無法建立對 LDAP 伺服器的連線。

動作

請確認 LDAP 伺服器已連線，且為接受的連線。

2.4.1.29 登入失敗。請確定您是有效對應群組成員。(FWB 00029)

原因

使用者不屬於 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台中對應的任何協力廠商群組。

動作

請確認使用者屬於至少一個對應群組。

2.4.1.30 目錄伺服器不願意執行要求的作業。其他資訊：%1 (FWB 00030)

原因

目錄伺服器無法執行要求的操作。

動作

請確認使用者帳戶已啟用。

2.4.1.31 已停用目的端。[%1]：[%2]。請記錄您的要求所使用的工作伺服器名稱並連絡您的系統管理員，以確認指定的目的端已啟用。(FWB 00031)

原因

無法傳送工作結果，因為在處理工作的伺服器上，工作所指定的目的端 Plugin 已停用。

動作

請注意，可在中央管理主控台伺服器清單上找到處理工作的工作伺服器名稱，並使用 [\[目的端\]](#) 動作以新增並設定必要的目的端。

2.4.1.32 無效的機密通道。(FWB 00032)

原因

未建立機密通路。

動作

請使用新版的 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台，可建立機密通道或停用 FIPS 模式。

2.4.1.33 無法加密索引屬性 %1。(FWB 00033)

原因

無法加密在中央管理伺服器資料庫中已編製索引的屬性。

動作

請勿為已編製索引的屬性啟用加密旗標。

2.4.1.34 非 FIPS 相容用戶端無法連線，因為已開啟 FIPS 模式。(FWB 00034)

原因

無法連線 FIPS 不相容的用戶端，因為 FIPS 模式已啟用。

動作

請安裝新版的 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台，可建立機密通道或停用 FIPS 模式。

2.4.1.35 無法將密碼編譯金鑰從狀態 %1 移至狀態 %2 (FWB 00035)

原因

不容許一些金鑰狀態變更。已停用的金鑰只能移至金鑰更新狀態，一旦移至該狀態，只能移至暫停狀態。

動作

您只能將 `SI_KEY_STATE` 變更為允許值。

2.4.1.36 遺失關鍵系統物件。名稱: %1, CUID: %2。(FWB 00036)

原因

安裝已損毀，中央管理伺服器無法初始化，因為重要的部署檔案遺失。

動作

重新安裝 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。

2.4.1.37 遺失關鍵系統物件類型。種類: %1。(FWB 00037)

原因

安裝已損毀，中央管理伺服器無法初始化，因為重要的部署檔案遺失。

動作

重新安裝 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。

2.4.1.38 部署檔案目錄 %1 不存在或不包含任何檔案。(FWB 00038)

原因

包含部署檔案的目錄是空的或找不到。

動作

請確認目錄包含部署檔案，或重新安裝部署。

2.4.1.39 部署檔案目錄 %1 不存在或不包含任何識別碼檔案。(FWB 00039)

原因

找不到包含部署檔案的目錄，或沒有金鑰代碼初始化檔案。

動作

請確認目錄包含金鑰代碼初始化部署檔案。您必須重新安裝部署以解決此問題。

2.4.1.40 無法認可物件。物件 "%1" (ID: %2) 已由工作階段 "%3" (ID: %4) 鎖定。(FWB 00040)

原因

嘗試修改已被其他工作階段鎖定的物件。

動作

請過幾天再重新操作。如果問題仍然存在，請清除錯誤訊息中所識別的工作階段。

2.4.1.41 無法認可物件。物件 "%1" (ID: %2) 已由工作階段 "%3" (ID: %4) 串聯鎖定。(FWB 00041)

原因

嘗試修改已被其他工作階段鎖定的物件，因為祖系物件被串聯鎖定。

動作

請過些時候再重新操作。如果問題仍然存在，請結束錯誤訊息中所識別的工作階段。

2.4.1.42 無法刪除物件。物件 "%1" (ID: %2) 已由工作階段 "%3" (ID: %4) 鎖定。(FWB 00042)

原因

您嘗試刪除被其他工作階段鎖定的物件。

動作

請稍後重新嘗試此作業。如果錯誤再次發生，請結束錯誤訊息中所識別的工作階段。

2.4.1.43 無法刪除物件。物件 "%1" (ID: %2) 已由工作階段 "%3" (ID: %4) 串聯鎖定。(FWB 00043)

原因

嘗試刪除已被其他工作階段鎖定的物件，因為祖系物件被串聯鎖定。

動作

請過些時候再重新操作。如果問題仍然存在，請結束錯誤訊息中所識別的工作階段。

2.4.1.44 無法鎖定物件。物件 "%1" (ID: %2) 已由工作階段 "%3" (ID: %4) 鎖定。(FWB 00044)

原因

您嘗試鎖定已由其他工作階段鎖定的物件。

動作

請過些時候再重新操作。如果錯誤再次發生，請結束錯誤訊息中所識別的工作階段。

2.4.1.45 無法鎖定物件。物件 "%1" (ID: %2) 已由工作階段 "%3" (ID: %4) 串聯鎖定。(FWB 00045)

原因

嘗試鎖定已被其他工作階段鎖定的物件，因為祖系物件被串聯鎖定。

動作

請過些時候再重新操作。如果問題仍然存在，請結束錯誤訊息中所識別的工作階段。

2.4.1.46 無法認可物件。在認可版本為 %3 的物件 "%1" (ID: %2) 時，屬性 "%5" 發生與目前版本 %4 的衝突。無法合併變更。(FWB 00046)

原因

first-writer-wins 認可失敗，因為嘗試修改其他認可已同時修改的屬性。

動作

請重新擷取物件，並重試操作。

2.4.1.47 無法認可關聯性屬性變更。在認可版本為 %4 的父系 %2 和子系 %3 之間的關聯性時，屬性 "%6" 發生與目前版本 %5 的衝突。無法合併變更。(FWB 00047)

原因

first-writer-wins 認可失敗，因為嘗試合併其他認可已同時修改的屬性關係屬性。

動作

請重新擷取物件，並重試操作。

2.4.1.48 無法認可關聯性屬性變更。在認可版本為 %4 的父系 %2 和子系 %3 之間的關聯性 %1 時，發生與目前版本 %5 的衝突。(FWB 00048)

原因

first-writer-wins 認可失敗，因為嘗試取代其他認可已同時修改的屬性關係。

動作

請重新擷取物件，並重試操作。

2.4.1.49 無法刪除於查詢和認可之間修改的物件。在刪除版本為 %3 的物件 "%1" (ID: %2) 時，發生與目前版本 %4 的衝突。(FWB 00049)

原因

first-writer-wins 認可失敗，因為嘗試刪除其他認可已同時修改的物件。

動作

請重新擷取物件，並重試操作。

2.4.1.50 無法認可物件。因為針對所查詢的物件 "%2" (ID - %3)，另一個使用者已經變更關聯性 "%1"。
(FWB 00050)

原因

first-writer-wins 認可失敗，因為嘗試執行其他認可已同時修改的關係邊緣的明確清單關係更新。

動作

請重新擷取物件，並重試操作。

2.4.1.51 無法認可物件。因為相對於目前版本 %4，版本 %3 的物件 "%1" (ID - %2) 太舊，而無法成功合併。物件必須在 %5 版本之內。(FWB 00051)

原因

first-writer-wins 認可失敗，因為相較於包含在資料庫中的版本，認可的物件太舊。

動作

請重新擷取物件，並重試操作。

2.4.1.52 有些屬性未合併。認可版本為 %3 的物件 "%1" (ID - %2) 時，與目前版本 %4 衝突。下列屬性未合併："%5"。(FWB 00052)

原因

認可無法順利合併所有變更。存在含有其他認可同時變更的衝突。

動作

請確認是否可接受失敗的合併結果。

2.4.1.53 相同叢集中的所有 CMS 皆具有相同 FIPS 和 SSL 模式設定 (FWB 00053)

原因

非 FIPS 相容的中央管理伺服器 (CMS) 嘗試聯結 FIPS 相容叢集，或含有已停用 SSL 的 CMS 嘗試聯結已啟用 SSL 的叢集。

動作

請為使用中央組態管理員的所有 Server Intelligence Agent 節點啟用 FIPS 模式或開啟 SSL。

2.4.1.54 物件 ID 號碼 %1 的 %2 種類無效。(FWB 00054)

原因

您嘗試建立或更新物件，但其中指定的 SI_KIND 不存在。

動作

請分別為 KIND 指定現有物件的名稱。

2.4.1.55 物件 ID 號碼 %1 的 Prog ID %2 無效。(FWB 00055)

原因

您嘗試建立或更新物件，但其中指定的 SI_PROGID 不存在。

動作

請為 PROGID 指定現有物件的名稱。

2.4.1.56 您沒有足夠以角色為基礎的使用者授權，無法新增這位使用者。您擁有 %1 個以角色為基礎的使用者授權。(FWB 00056)

原因

已達角色型授權的使用者限制。

動作

請從系統刪除使用者，或升級您的授權金鑰。

2.4.1.57 您沒有足夠的具名使用者授權，無法登入系統。您擁有 %1 個具名使用者授權。(FWB 00057)

原因

具名使用者無法登入進行部署，因為沒有足夠的具名使用者授權可用。

動作

請升級授權金鑰。

2.4.1.58 未提供任何驗證憑證給 FRS。(FWB 00058)

原因

您沒有提供憑證給檔案儲存伺服器 (FRS)。您使用過期的 FRS 用戶端，但您同時在 FRS 命令列指定了 `-disablelegacyclients`。

動作

請使用最新版本的 FRS，或不指定 `-disablelegacyclients`。

2.4.1.59 CMS 已拒絕提供給 FRS 的驗證憑證。(FWB 00059)

原因

識別您的使用者的登入 Token 無效或已過期，驗證資訊可能遺失，或使用者帳戶可能不再有效。

動作

以必要驗證資訊為有效的使用者再次產生登入，並重試操作。

2.4.1.60 連結使用者與協力廠商使用者群組時發生問題。(FWB 00060)

原因

協力廠商 Plugin 設定不正確。

動作

如需詳細資訊，請啟用追蹤。

2.4.1.61 驗證憑證不允許作業。(FWB 00061)

原因

您的使用者帳戶沒有足夠的憑證可執行檔案操作。

動作

請確認您的使用者帳戶對物件擁有足夠的憑證和權限。

2.4.1.62 CMS 已拒絕 FRS 憑證。(FWB 00062)

原因

中央管理伺服器 (CMS) 已拒絕檔案儲存伺服器 (FRS) 的憑證。

動作

請重新啟動 CMS 和 FRS。

2.4.1.63 找不到使用者 (%1) (FWB 00063)

原因

找不到該使用者，或該使用者沒有別名。

動作

請確定該使用者是否存在，而且別名是否有效。

2.4.1.64 若要從舊版複製資料，請使用升級管理工具。如需詳細資訊，請參閱升級指南。(FWB 00064)

原因

來源和目的端資料來源的版本必須相同。

動作

若要從舊版複製資料，請使用升級管理工具。

2.4.1.65 作業需要停止叢集中的所有 CMS 才能執行。請停止 CMS CMS %1 (ID: %2)。(FWB 00065)

原因

操作需要叢集內的所有中央管理伺服器都停止。

動作

請停止叢集內的所有 CMS。

2.4.1.66 系統 ID 空白。(FWB 00066)

原因

系統 ID 未設定。

動作

請設定系統 ID。

2.4.1.67 金鑰儲存區空白。(FWB 00067)

原因

金鑰儲存區未設定。

動作

請設定金鑰儲存區。

2.4.1.68 別名空白。(FWB 00068)

原因

別名未設定。

動作

請設定別名。

2.4.1.69 含有 CUID (%1) 的預設物件的父 ID/CUID 無效或遺漏。(FWB 00069)

原因

部署檔案物件包含預設物件，具有父物件的無效參考或遺失參考。

動作

請檢查預設物件規格，以確認 SI_PARENTID 或 SI_PARENT_CUID 參考有效物件。

2.4.1.70 含有 CUID (%1) 的預設物件的類型資訊無效或遺漏。請檢查 SI_KIND 的值。(FWB 00070)

原因

部署檔案物件包含預設物件，具有無效或遺失的類型資訊。

動作

請檢查預設物件規格，以確認它具有 SI_KIND，以及 KIND 存在於系統中。

2.4.1.71 無法處理含有 CUID (％1) 的預設物件，因為該物件無效。如需詳細資料，請檢查判斷提示記錄。
(FWB 00071)

原因

部署檔案物件含有無效的預設物件。

動作

如需預設物件失敗的詳細資訊，請參閱中央管理伺服器判斷提示記錄。

2.4.1.72 嘗試設定命名空間預設物件檔案的子目錄時失敗。名稱：％1。錯誤：％2。(FWB 00072)

原因

初始化期間，中央管理伺服器無法為 Server Intelligence 預設物件建立新目錄。

動作

如需詳細資訊，請參閱檔案系統錯誤訊息。

2.4.1.73 已停用信任驗證 (FWB 00073)

原因

您嘗試使用需要信任驗證才能啟用的功能。

動作

使用中央管理主控台來啟用信任驗證。

2.4.1.74 無效的資料 (FWB 00074)

原因

無效的資料已傳送至中央管理伺服器。

動作

您必須設定信任驗證。如需詳細資訊，請參閱《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理員指南》。

2.4.1.75 無法從檔案 %1 將預設物件片段套用至物件 (名稱: %2; CUID: %3)。如需詳細資料，請檢查判斷提示記錄。(FWB 00075)

原因

無法將預設物件片段套用至預設物件。

動作

如需關於預設物件片段失敗的詳細資訊，請檢查中央管理伺服器判斷提示記錄。

2.4.1.76 安全性 Plugin：未啟用 %1 或不支援屬性繫結 (FWB 00076)

原因

未啟用安全性 Plugin 物件或不支援屬性繫結。

動作

若安全性 Plugin 支援屬性繫結，請使用 CMC 將其設定為啟用。

2.4.1.77 無法解密物件，請自叢集中取得最新的物件，然後再試一次 (FWB 00077)

原因

由於已刪除用於解密物件的加密金鑰，或物件來自其他叢集，因此目前的 CMS 無法解密物件內容。

動作

請重試作業，但若物件來自其他叢集，則需要使用 LCM 將物件匯入至目前的叢集。

2.4.1.78 管理員已停用傳統應用程式支援。(FWB 00078)

原因

管理員已停用 FRS 中的傳統應用程式支援。

動作

啟用傳統應用程式支援或升級到最新版本。

2.4.1.79 為要求指定的類別為 %1，不過使用者物件表示類別應為 %2。將不處理要求。(FWB 00079)

原因

CMS 名稱具有無效連接埠編號。

動作

若 CMS 名稱應包含數值 IPv6 位址，請在數值 IPv6 位址的開頭加上左邊大括號「[」，並在結尾加上右邊大括號「】」。例如，[fe80::6da9:75d9:ec31:d463]:6400。

2.4.1.80 輸入 %2 的 %1 引數計數無效。(FWB 00080)

原因

CMS 資料庫組態設定檔案已毀損。

動作

請執行中央組態管理員以重新設定 CMS 資料庫憑證。

2.4.1.81 在 %2 中找到重複的參數 %1。(FWB 00081)

原因

CMS 資料庫組態設定檔案已毀損。

動作

執行中央組態管理員以重新設定 CMS 資料庫憑證。

2.4.1.82 在 %2 中找到未預期的參數 %1。(FWB 00082)

原因

CMS 資料庫組態設定檔案已毀損。

動作

請執行中央組態管理員以重新設定 CMS 資料庫憑證。

2.4.1.83 遺失參數 %1，應該出現在 %2 中。(FWB 00083)

原因

CMS 資料庫組態設定檔案已毀損。

動作

請執行中央組態管理員以重新設定 CMS 資料庫憑證。

2.4.1.84 參數 %1 具有未預期的值 (FWB 00084)

原因

CMS 資料庫組態設定檔案已毀損。

動作

請執行中央組態管理員以重新設定 CMS 資料庫憑證。

2.4.1.85 dbinfo 檔案 %1 發生錯誤： %2. (FWB 00085)

原因

無法讀取 CMS 資料庫組態設定檔案，原因可能是檔案使用權限或共用問題。

動作

請使用與安裝時相同的使用者執行 CMS。

2.4.1.86 CMS 記憶體不足。(FWB 00086)

原因

CMS 記憶體不足。

動作

請為執行 CMS 的電腦增加記憶體。

2.4.1.87 CMS 不穩定並將立即關閉。原因：%1 (FWB 00087)

原因

內部錯誤導致 CMS 關閉。這可能是因為記憶體不足、執行的程序過多等原因。

動作

請確定執行 CMS 的電腦具有足夠資源，若問題持續存在，請洽詢技術支援。

2.4.1.88 DB2 要在啟用 HADR 時才能執行。(FWB 00088)

原因

IBM DB2 的 HADR 功能為啟用中，且版本過舊，不支援記錄 BLOB。

動作

選擇一：將 DB2 伺服器升級為 DB2 v9.5 fixpak 5 或以上版本、DB2 9.7 fixpak 1 或以上版本。

選擇二是關閉 HADR。請先關閉 CMS 再進行資料庫變更。

2.4.1.89 資料庫存取失敗。(FWB 00089)

原因

CMS 存取 CMS 資料庫時發生問題。

動作

請確定資料庫電腦和 CMS 電腦之間的網路連線是否正常運作 (若有的話)，並確定資料庫運作正常。

2.4.1.90 資料庫產生的訊息 %1 (FWB 00090)

原因

發生 CMS 資料庫錯誤。

動作

請參閱資料庫錯誤訊息，並視需要洽詢您的資料庫供應商。

2.4.1.91 SAP BusinessObjects BI 平台 CMS：與 CMS 系統資料庫的所有連線皆已遺失。CMS 正在嘗試重新啟動。(FWB 00091)

原因

CMS 無法連線至 CMS 資料庫。

動作

請確定資料庫電腦和 CMS 電腦之間的網路連線是否正常運作。

2.4.1.92 為伺服器指定的連接埠編號已在使用中。(FWB 00092)

原因

指定的連接埠已在使用中。

動作

請選擇其他連接埠。

2.4.1.93 找不到 ID 為 '%1' 的租用戶。(FWB 00093)

原因

系統中沒有指定 ID 的租用戶。

動作

請檢查是否使用正確的租用戶 ID，並於 CMC > [租用戶] > [屬性] 中檢閱租用戶屬性。檢閱 tenant_template_def.properties 的 tenantName 屬性 (位於 BOE BIP 安裝路徑 \java\apps\multitenancyManager\jars\)。並使用正確的 tenantName 屬性值重新執行租用戶佈建指令碼。

2.4.2 FWB 01000 - FWB 01999

2.4.2.1 在相關 InfoObjects 中找不到 InfoObject {0}。(FWB 01001)

原因

InfoObject 參考遺失的 InfoObject ID。

動作

請確認伺服器容器、服務、伺服器、安裝和企業節點之間的關係正確。

2.4.2.2 服務 {0} 尚未就緒 (FWB 01002)

原因

服務無法處理要求，因為服務的設定不正確。

動作

請正確設定服務，並重新啟動伺服器 (如果需要的話)。

2.4.2.3 暫時無法使用服務 {0} 的資源，請稍後再試 (FWB 01003)

原因

服務無法處理要求，因為服務已達資源容量上限。

動作

請等候其他使用者停止傳送要求，向另一部伺服器提出要求，或增加服務容量上限。

2.4.2.4 CMS 找不到名為 {0} 的伺服器物件。用於啟動此伺服器的名稱可能錯誤 (FWB 01004)

原因

調適處理伺服器 (APS) 查詢中央管理伺服器 (CMS) 其組態，CMS 回應在儲存機制中找不到對應此 APS 執行個體的伺服器 InfoObject。

動作

用於啟動 APS 執行個體的伺服器易記名稱不正確。請輸入存在於儲存機制中的有效名稱。

2.4.2.5 服務 {1} 無法啟動，因為服務 {0} 無法啟動 (FWB 01005)

原因

無法啟動服務，因為無法啟動它依賴的其中一項服務。

動作

請確定與服務相關的處理正確啟動。

2.4.2.6 服務 {0} 無法啟動 (FWB 01006)

原因

無法啟動服務，因為無法啟動它依賴的其中一項服務。

動作

請檢查服務的記錄檔案，然後重新設定服務。

2.4.3 FWB 02000 - FWB 02999

2.4.3.1 發生 ClassNotFoundException 錯誤。(例外狀況訊息: {0}) (FWB 02001)

原因

程式無法透過指定的字串名稱載入類別，因為遺漏了類別定義。

動作

請確定所有必要的 JAR 檔案是否都在類別路徑中。

2.4.3.2 發生 NoClassDefFoundError; 例外狀況訊息: {0} (FWB 02002)

原因

Java 虛擬機器或 ClassLoader 執行個體載入了遺漏的類別定義。

動作

請確定所有必要的 JAR 檔案是否都在類別路徑中。

2.4.4 FWB 06001 - FWB 06005

2.4.4.1 (FWB 06001) 模式無效。

原因

由於處理子系統已驗證模式，因此不應發生此問題。

動作

<無>

2.4.4.2 (FWB 06002) 未指定 Plugin 名稱引數。

原因

由於處理子系統已驗證引數，因此不應發生此問題。

動作

<無>

2.4.4.3 (FWB 06003) 嘗試擷取驗證 Plugin 時發生未預期的錯誤。

原因

嘗試擷取驗證 Plugin 時發生未預期的錯誤。Plugin 可能已遭移除，或使用者對 Plugin 沒有足夠權限。

動作

請檢查目的端 CMS 是否安裝指定驗證類型對應的 Plugin。若尚未安裝，請安裝並部署 Plugin。另請檢查使用者對 Plugin 是否具有檢視權限。

2.4.4.4 (FWB 06004) 嘗試擷取驗證 Plugin 屬性時發生未預期的錯誤

原因

嘗試擷取驗證 Plugin 屬性時發生未預期的錯誤。

動作

請檢查指定驗證 Plugin 物件的資料是否已損毀。

2.4.4.5 (FWB 06005) 無法繼續進行更新，因為驗證 Plugin 未啟用

原因

無法使用此更新所需的驗證 Plugin，可能是因為其處於停用狀態。

動作

移至 CMC 的 [驗證] 頁面，並透過其 [屬性] 頁面啟用驗證類型。

2.4.5 FWB 07001 - FWB 07004

2.4.5.1 (FWB 07001) 無法正確執行程式。請檢查程式輸入引數

原因

用戶端提供的程式引數缺少主要 ID 和查詢 Where 子句。

動作

排程 Where (主要 ID 代表產生查詢的主權) 前，請檢查用戶端實作以確保主要 ID 和查詢 Where 子句的引數正確設為安全性查詢 AdminTool 物件。另請注意，系統會編碼查詢 Where 子句，使任何 " 字元皆以 " 字串表示。

2.4.5.2 (FWB 07002) 由於 I/O 錯誤，因此無法匯出查詢結果

原因

將查詢結果匯出至緩衝區資料流時，發生某些輸入/輸出錯誤。

動作

如需有關強調的 java.io.IOException 詳細資訊，請參閱根原因並據以採取動作。

2.5 安全性 (USR) 錯誤

安全性錯誤訊息包括下列內容：

表格 6：

範圍	類別
USR0006	安全性

2.5.1 您未經授權來使用設計工具。(USR0006)

原因

您嘗試要啟動 Univserse Designer™，但是您並沒有必要的權限。

動作

管理員可以授與您必要的權限。

3 Analysis (OLAP 版本) 錯誤

Analysis 錯誤訊息包含下列資訊：

範圍	類別
AOC 00000 - AOC 09999	Analysis (OLAP 版本) 錯誤

3.1 AOC 00000 - 09999

3.1.1 置換原始工作區時發生問題。請重試或使用 [另存新檔]。(AOC00001)

原因

找不到原始工作區。可能已經遭到刪除。

動作

請使用 [\[另存新檔\]](#) 儲存工作區。

3.1.2 由於不明原因，SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版) 無法儲存工作區。請嘗試使用 [另存新檔] 儲存工作區並確認已填入所有輸入欄位。如果問題持續發生，請連絡您的系統管理員。 (AOC00002)

原因

發生未知的錯誤。Analysis 已確認使用者擁有工作區的儲存權限、工作區目前存在以及 BI 平台工作階段確實有效。

動作

請嘗試使用 [\[另存新檔\]](#) 儲存工作區，並確定是否已經填入所有項目欄位。

3.1.3

SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版) 無法儲存工作區。可能的原因有很多。可能是您的工作階段逾時，網路因此發生問題，或者可能是由於 Enterprise 伺服器離線所造成。如果問題是工作階段逾時所導致，則系統可能已將您的工作區儲存在我的最愛資料夾中。如果問題持續發生，請先登出，然後再登入一次。(AOC00003)

原因

Analysis 無法建立有效的 BI 平台工作階段。有幾個可能原因：

- 工作階段過期。
- 網路有問題。
- BI 平台伺服器為離線狀態。

動作

再次登入。如果問題是工作階段逾時所導致，則系統可能已將您的工作區儲存在我的最愛資料夾中。

3.1.4

SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版) 無法開啟工作區。該工作區已毀損。請連絡您的系統管理員。(AOC00005)

原因

工作區經過手動編輯，或已經毀損。

動作

要求管理員還原工作區備份。

3.1.5

SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版) 找不到要求的工作區。可能已經遭到刪除。(AOC00006)

原因

所要求的工作區可能遭到刪除，或使用者沒有檢視權限。

動作

要求管理員還原工作區備份，或變更使用者的存取權限。

3.1.6 還原工作區時發生錯誤。請連絡您的系統管理員。(AOC00007)

原因

工作區經過手動編輯，或已經毀損。

動作

要求管理員還原工作區備份。

3.1.7 Analysis (OLAP 版本) 無法儲存工作區。名稱已遺失。請輸入有效的名稱，然後再試一次。 (AOC00008)

原因

使用者嘗試儲存工作區時沒有輸入名稱。

動作

請輸入有效的工作區名稱。

3.1.8 SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版) 無法儲存工作區。工作區資料夾已遺失。請選取有效的資料夾，然後再試一次。(AOC00009)

原因

使用者嘗試儲存工作區時沒有選擇資料夾。

動作

選擇儲存工作區的資料夾。

3.1.9 您沒有儲存到此資料夾的權限。如果您需要啟用此權限，請連絡系統管理員。(AOC00011)

原因

使用者嘗試把工作區儲存到自己沒有存取權限的資料夾中。

動作

要求管理員授予您在本資料夾的寫入權限。

3.1.10 嘗試從 BI 平台伺服器擷取連線時發生錯誤。請連絡系統管理員，確認伺服器是否正在執行。 (AOC00012)

原因

找不到 BI 平台伺服器。

動作

請要求管理員確認 BI 平台伺服器是否正在執行。

3.1.11 嘗試擷取連線時發生錯誤。並非所有的連線皆可使用。如果問題持續存在，請連絡您的管理員。 (AOC00013)

原因

Analysis 找不到部份或所有要求的連線。連線可能已經遭到刪除。

動作

要求管理員還原連線，或使用 Central Management Console 把所要求的連線對應到其他連線。

3.1.12 您不具備執行要求動作的權限。如果您需要協助，請連絡您的系統管理員。(AOC00018)

原因

使用者嘗試執行自己沒有權限的動作。

動作

要求管理員授予適當權限。

3.1.13 沒有可用的 OLAP 連線。可能尚未定義中央管理主控台下的連線，或者您沒有檢視現有 OLAP 連線的權限。如需詳細資訊，請連絡您的系統管理員。(AOC00020)

原因

Central Management Console 中沒有連線的定義，所以無從選取。

動作

管理員需要定義 OLAP 資料來源的連線。管理員應該登入中央管理主控台，並按一下 [\[OLAP 連線\]](#) 來定義連線。

3.1.14 SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版) 無法完成上一個動作。請再試一次。如果問題持續存在，請連絡您的管理員。(AOC00021)

原因

中繼資料總管無法剖析「服務」傳送的 XML。

動作

本錯誤代表出現嚴重問題，可能是程式庫版本不相符。管理員必須檢查 `mdas.log` 檔案，並連絡客戶支援部門。

3.1.15 SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版) 無法移除 "{0}"。分析已失去連線。必須關閉並再次開啟工作區以重新建立連線。(AOC00022)

原因

分析與 OLAP 伺服器的連線已經中斷。

動作

必須關閉並再次開啟工作區以重新建立連線。

3.1.16 擷取報表參數時發生錯誤，請重試作業。如果問題持續發生，請連絡您的系統管理員。(AOC00023)

原因

Analysis 找不到 BI 平台伺服器或 Web Intelligence 報表引擎伺服器。

動作

要求管理員確認是否能使用這些伺服器。

3.1.17 由於 SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版) 用戶端無法連到 MDAS 服務，因此無法順利完成要求的作業。請重試作業。如果問題持續發生，請連絡您的系統管理員。(AOC00040)

原因

用戶端和 MDAS 服務之間出現通訊錯誤。例如，MDAS 服務可能已關機或無法連線，或可能已經重新啟動。

動作

請確定 MDAS 服務正在執行，並可透過中央管理主控台 [伺服器] 頁面連線。如果 MDAS 服務已經重新啟動，則 Analysis 工作階段狀態已遺失，且無法儲存。

3.1.18 處理來自 Analysis (OLAP 版) 的要求時，MDAS 服務中發生錯誤。請重試作業。如果問題持續發生，請連絡您的系統管理員。(AOC00041)

原因

處理 Analysis 用戶端發出的要求時，MDAS 服務發生錯誤。可能的原因是 OLAP 伺服器或網路發生問題。

動作

請再試一次。如果問題持續存在，請連絡您的管理員。

3.1.19 SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版) 無法開啟連線。請確認使用者名稱和密碼皆正確，然後再試一次。如果問題持續發生，請連絡您的系統管理員。(AOC00044)

原因

無法開啟連線。常見的原因是驗證錯誤。

動作

請確認連線驗證憑證是否正確。如果以連線儲存憑證，則管理員可能必須加以更新。

3.1.20 由於錯誤使查詢狀態無效，在處理來自 SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版) 的要求時，MDAS 服務發生錯誤。此錯誤可能是由於嘗試將所有階層放置於相同座標軸上所導致。如果問題持續發生，請連絡您的系統管理員。(AOC00045)

原因

處理 Analysis 用戶端發出的要求時，MDAS 服務發生錯誤。可能的原因是您嘗試把所有階層放到相同的座標軸上。

動作

請確認該動作未使查詢狀態無效，然後再試一次。如果問題持續存在，請連絡您的系統管理員。

3.1.21 由於發生階層衝突，在處理來自 SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版) 的要求時，MDAS 服務發生錯誤。衝突可能是由於嘗試將兩個互斥階層放置於相同座標軸上所導致。如果問題持續發生，請連絡您的系統管理員。(AOC00046)

原因

處理 Analysis 用戶端發出的要求時，MDAS 服務發生錯誤。可能的原因是您嘗試將兩個互斥的階層置於相同的座標軸上。

動作

請確認該動作是否沒有導致衝突，然後再試一次。如果問題持續存在，請連絡您的管理員。

3.1.22 由於結果查詢超過允許的資料儲存格最大數量，因此無法完成要求的作業。請連絡您的系統管理員以變更 CMC 中 MDAS 服務的資料儲存格最大限制。(AOC00047)

原因

處理 Analysis 用戶端發出的要求時，MDAS 服務發生錯誤。可能的原因是嘗試建立的查詢包含過多的資料儲存格。

動作

請確定查詢大小並未超過 OLAP 伺服器的限制。如果問題持續存在，請連絡您的系統管理員。

3.1.23 不能移除此成員，因為這會造成未針對此階層選取成員。(AOC00048)

原因

由於移除此成員會造成未針對此階層選取成員，因此已避免此動作。

動作

請使用成員工作面板的篩選器調整階層選取。

4 BI 語意層 RESTful Web 服務 (WSR) 錯誤訊息

BI 語意層 RESTful Web 服務錯誤訊息包括下列資訊：

範圍	類別
WSR 00080 - WSR 00999	BI 語意層 RESTful Web 服務
WSR 02002 - WSR 02005	BI 語意層 RESTful Web 服務
WSR 03000 - WSR 03004	BI 語意層 RESTful Web 服務
WSR 05000 - WSR 05003	BI 語意層 RESTful Web 服務

4.1 WSR 00080 - WSR 00999

4.1.1 文件 {0} 不存在或您的安全性設定檔不允許您存取該文件。 (WSR 00080)

原因

找不到特定的文件。資源不存在，或您沒有檢視該資源的權限。

動作

請連絡您的系統管理員。

4.1.2 無法預期的錯誤。 (WSR 00999)

原因

發生內部錯誤。

動作

請連絡您的系統管理員。

4.2 WSR 02000 - WSR 02005

4.2.1 無效查詢 ID: {0}。 (WSR 02000)

原因

查詢識別碼無效。

動作

請檢查您的查詢規格是否正確張貼。

4.2.2 遺失查詢規格元素。 (WSR 02002)

原因

查詢規格無效。

動作

請檢查您的 XML 查詢規格是否正確定義。

4.2.3 查詢規格版本無效: {0}。 (WSR 02003)

原因

查詢規格版本無效。

動作

將 XML 查詢規格的版本設為 1.0。

4.2.4 無效的比較運算子: "{0}"。 (WSR 02004)

原因

查詢比較運算子無效。

動作

請參閱《SAP BusinessObjects RESTful Web Service SDK User Guide for Web Intelligence and the BI Semantic Layer》來選取支援的查詢比較運算子。

4.2.5 無效的相關類型: "{0}"。 (WSR 02005)

原因

相關類型無效。

動作

請參閱《SAP BusinessObjects RESTful Web Service SDK User Guide for Web Intelligence and the BI Semantic Layer》來選取支援的相關類型。

4.3 WSR 03000 - WSR 03004

4.3.1 重覆的查詢選項: {0}。 (WSR 03000)

原因

偵測到重覆的查詢選項。

動作

不應在客戶環境中擲出此錯誤。若已檢查安裝正確且未毀損，請連絡 SAP 支援，以取得解決此問題的協助。

4.3.2 不支援的查詢選項: {0}。 (WSR 03001)

原因

不支援此查詢選項。

動作

請參閱《SAP BusinessObjects RESTful Web Service SDK User Guide for Web Intelligence and the BI Semantic Layer》來選取支援的查詢選項。

4.3.3 必須設定查詢選項 "{0}"。 (WSR 03002)

原因

遺失查詢選項。

動作

必須正確設定必要的查詢選項。

4.3.4 查詢選項 "{0}" 的值無效: "{1}"。布林值應為 (true/false)。 (WSR 03003)

原因

查詢選項值無效。

動作

查詢選項值必須設為 true 或 false。

4.3.5 查詢選項 "{0}" 的值無效: "{1}"。應為整數值。(WSR 03004)

原因

查詢選項值無效。

動作

查詢選項值必須為整數。

4.4 WSR 05000 - WSR 05004

4.4.1 無效流程 ID: {0}。(WSR 05000)

原因

資料流程識別碼無效。

動作

請選取正確的資料流程識別碼。

4.4.2 僅可使用 {0} 個資料列。(WSR 05001)

原因

跳過查詢參數值大於或等於擷取的資料列數目。

動作

請在資料流程 URL 要求中設定正確的跳過值。

4.4.3 無效的實體名稱： {0}。 (WSR 05002)

原因

實體名稱無效。

動作

請在資料流程 URL 要求中設定正確的資料流程名稱。

4.4.4 無效的資料列索引： {0}。 (WSR 05003)

原因

資料列索引不在資料流程中。

動作

請從資料流程範圍中選取正確的資料列索引。

4.4.5 很抱歉，由於沒有層次和提示，因此排名篩選器無效。 請新增其中一個。 (WSR 05004)

原因

由於同時缺少層次和提示，因此排名篩選器無效。

動作

新增層次或提示至排名篩選器。

5 BIP 伺服器 (FWR) 錯誤訊息

BIP 伺服器 (FWR) 包含下列錯誤訊息類別：

表格 7：

範圍	類別
FWR 00000 - 00999	BIP 伺服器 (FWR)
FWR 100001 - 100002	BIP 伺服器 (FWR)

5.1 FWR 000001-000007

5.1.1 `_a_` 發生內部錯誤。請連絡您的系統管理員。(FWR 000001) `_z_`

原因

發生內部錯誤。

動作

請連絡您的系統管理員。

5.1.2 `_a_` 屬性 {0} 遺漏值。(FWR 000002) `_z_`

原因

遺失了指定的屬性值。

動作

請連絡您的系統管理員。

5.1.3 __a__屬性 {0} 的 {1} 值無效。(FWR 000003) __z__

原因

指定的屬性值無效。

動作

請連絡您的系統管理員。

5.1.4 __a__引數 {0} 的 {1} 值無效。(FWR 000004) __z__

原因

指定的引數有無效的值。

動作

請連絡您的系統管理員。

5.1.5 __a__還原物件序列化時發生錯誤。(FWR 000005) __z__

原因

物件無法取消序列化。

動作

請連絡您的系統管理員。

5.1.6 `_a_`序列化屬性 {0} 時發生錯誤。(FWR 000006) `_z_`

原因

屬性無法序列化。

動作

請連絡您的系統管理員。

5.1.7 `_a_{0}` 值的範圍必須介於 {1} 到 {2} 之間。(FWR 000007) `_z_`

原因

組態屬性值超出範圍。

動作

請連絡您的系統管理員。

5.2 FWR 100001-100002

5.2.1 內部錯誤。請連絡您的系統管理員。(FWR 100001)

原因

發生內部錯誤。

動作

請連絡您的系統管理員。

5.2.2 記憶體不足錯誤。請連絡您的系統管理員。(FWR 100002)

原因

系統耗盡了記憶體。

動作

請連絡您的系統管理員。

6 Crystal Reports Server (CRS) 錯誤訊息

Crystal Reports Server (CRS) 錯誤訊息包括下列內容：

表格 8：

範圍	類別
CRS 200001 - CRS 200005	Crystal Reports Server 錯誤
CRS 300001 - CRS 300024	Crystal Reports Server 錯誤

6.1 CRS 200001 - CRS 200005

6.1.1 內部錯誤。請連絡您的系統管理員。(CRS 200001)

原因

發生內部錯誤。

動作

請連絡您的系統管理員。

6.1.2 記憶體不足錯誤。請連絡您的系統管理員。(CRS 200002)

原因

系統的記憶體不足。

動作

請連絡您的系統管理員。

6.1.3 要求失敗，因為使用者沒有執行下列動作的權限：{0}。(CRS 200003)

原因

使用者權限不足。

動作

請連絡您的系統管理員。

6.1.4 偵測到不支援的執行階段修改。無法在執行階段新增使用者專屬內容。(CRS 200004)

原因

不支援的執行階段修改。

動作

請連絡您的系統管理員。

6.1.5 無法擷取細目。(CRS 200004) (CRS 200005)

原因

無法擷取細目。

動作

請嘗試選取不同的擷取細目位置。

6.2 CRS 300001 - CRS 300024

6.2.1 內部錯誤。請連絡您的系統管理員。(CRS 300001)

原因

發生內部錯誤。

動作

請連絡您的系統管理員。

6.2.2 {0} (CRS 300002)

原因

程式碼產生錯誤。

動作

請連絡您的系統管理員。

6.2.3 {0} (CRS 300003)

原因

擲出報表例外狀況。

動作

請連絡您的系統管理員。

6.2.4 寫入匯出的報表至磁碟時發生錯誤。(CRS 300004)

原因

寫入匯出的報表至磁碟時發生錯誤。

動作

請連絡您的系統管理員。

6.2.5 與 BOE 通訊時發生錯誤：{0} (CRS 300005)

原因

與 BOE 通訊時發生錯誤。

動作

請連絡您的系統管理員。

6.2.6 範圍批次工作處理失敗。(CRS 300006)

原因

範圍批次工作處理失敗。

動作

請連絡您的系統管理員。

6.2.7 全域傳遞規則警示處理失敗。(CRS 300007)

原因

全域傳遞規則警示處理失敗。

動作

請連絡您的系統管理員。

6.2.8 無法將文件傳遞至目的端。(CRS 300008)

原因

無法將文件傳遞至目的端。

動作

請連絡您的系統管理員。

6.2.9 找不到個人化目標欄位：報表中的 {0}。(CRS 300009)

原因

找不到個人化目標欄位。

動作

請連絡您的系統管理員。

6.2.10 無法將 BOE 設定檔值對應到非字串參數欄位：{0} (CRS 300010)

原因

無法將 BOE 設定檔值對應到非字串參數欄位。

動作

請確定已將 BOE 設定檔值對應到字串參數欄位。

6.2.11 無法將設定檔運算式對應到參數欄位：{0} (CRS 300011)

原因

無法將設定檔運算式對應到參數欄位。

動作

請連絡您的系統管理員。

6.2.12 參數欄位：{0} 不是選擇性欄位。無法不設定任何值。(CRS 300012)

原因

部分參數欄位不是選擇性欄位。

動作

非選擇性參數必須包含值。

6.2.13 參數欄位：{0} 不允許多重數值。(CRS 300013)

原因

部分參數欄位含有太多的值。

動作

請減少參數中值的數目。

6.2.14 參數欄位：{0} 正在使用中且需要數值。(CRS 300014)

原因

部分參數欄位沒有值。

動作

請提供參數的值。

6.2.15 參數欄位：{0} 不允許 Null 值。(CRS 300015)

原因

部分參數欄位不允許 Null 值。

動作

請連絡您的系統管理員。

6.2.16 發行來源文件沒有儲存的資料，但必須使用儲存的資料 (CRS 300016)

原因

發行來源文件沒有儲存的資料。

動作

請確定來源文件具有儲存的資料。

6.2.17 無法將設定檔值類型轉換為欄位的報表欄位類型：{0} (CRS 300017)

原因

型別轉換失敗。

動作

請連絡您的系統管理員。

6.2.18 個人化資料參數：{0} 可能造成每一收件者各重新整理一個資料庫以致效能不佳。(CRS 300018)

原因

個人化資料參數造成資料庫重新整理。

動作

避免個人化資料參數以改善效能。

6.2.19 無法個人化布林群組參數：{0}。不支援個人化布林群組中的參數。(CRS 300019)

原因

無法個人化布林群組參數。

動作

不支援個人化布林群組中的參數。

6.2.20 使用者未具備列印文件的權限。(CRS 300020)

原因

使用者沒有列印此文件的權限。

動作

請連絡您的系統管理員。

6.2.21 使用者未具備下載文件的權限，且只具備排程至預設 Enterprise 位置和收件匣目的端的權限。(CRS 300021)

原因

使用者沒有下載此文件的權限。

動作

請連絡您的系統管理員。

6.2.22 無法排程多語系報表。(CRS 300022)

原因

無法排程多語系報表。

動作

請連絡您的系統管理員。

6.2.23 無法觸發報表中的警示。(CRS 300023)

原因

無法觸發警示。

動作

請連絡您的系統管理員。

6.2.24 無法執行發行，因為文件是以具有使用者專屬安全性的語意層為基礎，且發行並未使用每個收件者的傳送模式。(CRS 300024)

原因

Crystal Report 是以具有使用者專屬安全性的語意層為基礎，且發行並未使用每個收件者的傳送模式。

動作

切換至使用每個收件者的傳送模式。

7 資料存取錯誤訊息

資料存取錯誤訊息包括下列類別：

- 資料庫 (DA) 錯誤訊息
- 資料提供者 (DMA) 錯誤訊息
- 檔案 (DPP) 錯誤訊息
- 連線 (DPQ) 錯誤訊息
- 預存程序 (DPS) 錯誤訊息
- SQL (QPF) 錯誤訊息
- 伺服器 (DWZ) 錯誤訊息
- SQL 查詢 (QP) 錯誤訊息
- 資料提供者 (VBA) 錯誤訊息

7.1 資料提供者 (DMA) 錯誤訊息

資料提供者錯誤訊息包括下列範圍與類別：

表格 9：

範圍	類別
DMA0002 - DMA 0008	資料提供者

7.1.1 階層名稱錯誤 (DMA0002)

原因

當您嘗試使用與既有階層相同的名稱為階層命名時，這個訊息便會出現。

動作

為新階層取唯一名稱。

7.1.2 匯出失敗! (DMA0005)

原因

在您已選取下列檔案匯出選項之一以後，代表失敗結果的這個錯誤訊息便會出現。

- 匯出至本機檔案格式 -- 在嘗試匯出至 dBase 或 Excel 檔案的情況下，產生一般匯出失敗，可能是因為無法使用的目標檔案、Microsoft DAO 內部錯誤 (例如缺乏 ISAM 驅動程式) 或磁碟空間不足。
在嘗試匯出至文字檔案的情況下，產生一般匯出失敗，可能是因為無法使用的目標檔案或磁碟空間不足。
- 複製到 DDE -- 在嘗試匯出至 DDE 的情況下 (Windows 剪貼簿)，產生一般匯出失敗，最可能是因為記憶體不足。
- 匯出至 RDBMS -- 在嘗試透過 BusinessObjects 連線匯出的情況下，產生一般匯出失敗，可能是因為不適當的中介軟體設定或連線、資料庫伺服器已關閉，或使用者未經授權修改連線所指出的資料庫的表格。在 [匯出至 RDBMS](#) 的情況下，這個錯誤訊息出現在中介軟體所產生包含更多特定資訊的訊息之後。

動作

您需要檢查選取用來匯出的選項，然後採取適當的下列步驟：

表格 10：

如果您檢查，	Then
匯出至本機檔案格式	確定目標檔案可以使用且有足夠的磁碟空間。如果兩個條件都滿足了，就請尋找 Microsoft DAO 內部錯誤，例如沒有 ISAM 驅動程式。
複製到 DDE	請確定有足夠的記憶體。
匯出至 RDBMS	前面的 (中介軟體) 錯誤訊息應該會給您更多特定資訊。

原因

在 BusinessObjects 中，您嘗試將資料匯出至 Microsoft Excel。然而，資料所包含的物件名稱，是由在 Microsoft Excel 中具有特定意義的特殊字元所組成。

動作

匯出資料時請這麼做：

1. 按一下 [\[複製到 DDE\]](#) 選項，而非 [\[匯出至本地檔案格式\]](#)。
這可以讓您將資料複製到 Microsoft Windows 剪貼簿。
2. 啟動 Excel 並在儲存格中貼上您要的 (特殊) 資料。
物件名稱正確顯示。

如果在您的網站可以使用 BusinessQuery，則替代解決方案便是使用它。它也接受正確顯示的 BusinessObjects 資料。

7.1.3 編輯此資料提供者所需的額外 BusinessObjects 元件未安裝在您的電腦上。請連絡您的系統管理員。(DMA0006)

原因

當您嘗試編輯 BusinessObjects 報表的資料提供者，且此資料提供者需要的元件未在您的電腦上安裝，這個錯誤訊息便會出現。

動作

您應該連絡系統管理員，協助您辨識遺失的元件並加以安裝。

範例

您要編輯使用 OLAP 伺服器的資料提供者，且您沒有在電腦上安裝指定的 OLAP Access Pack。

7.1.4 下列資料提供者重新整理未成功 (DMA0007)

原因

Essbase 產品：如果您使用包含括號的表格別名，

動作

表格別名不應該包含括號。請連絡您的系統管理員。

原因

所有其他的 Business Objects 產品：您開始重新整理提示您選取值的文件。[輸入或選取值] 對話方塊便會出現。您在 [輸入或選取值] 對話方塊中選取 [取消]，並阻止重新整理資料提供者，而不是選取值。

動作

這不是錯誤。本訊息是在告訴您，因為您阻止了重新整理資料提供者，所以報表不能顯示新資料。

7.1.5 一個變數阻止了資料提供者重新整理。(DMA0008)

原因

在下列情況中會出現這個訊息。您開始重新整理文件，但無法解析包含在資料提供者中的一個變數 (@變數、@提示、@程序)。這個阻止了資料提供者重新整理。

動作

您或語意層設計者應該檢查查詢中的變數，且必要時加以修改。您可以在自訂 SQL 編輯器中如此做，或語意層設計者可在設計工具中完成。如需有關變數的正確語法詳細資訊，請參閱《語意層設計工具》。

7.2 檔案 (DPP) 錯誤訊息

檔案錯誤訊息包括下列範圍與類別：

表格 11：

範圍	類別
DPP0001 - DPP0002	檔案錯誤

7.2.1 無法開啟檔案。(DPP0001)

原因

在無法開啟下列其中一個用來作為個人資料檔的檔案時，這個錯誤訊息便會出現：

- dBase
- Excel
- 文字

這個檔案無法使用，因為檔案可能已經刪除、重新命名、移除或損毀。也有可能是您未經授權使用檔案；例如，檔案位在有限存取權的資料夾中。

動作

您需要檢查檔案的狀態。

7.2.2 您未被授權可以使用此儲存程序。(DPP0002)

原因

您嘗試在刪除儲存程序以後，開啟使用儲存程序而建立的文件。

動作

如果重新建立儲存程序，則只能使用文件。

7.3 連線 (DPQ) 錯誤訊息

連線錯誤訊息包括下列範圍與類別：

表格 12：

範圍	類別
DPQ0001 - DPQ0006	連線

7.3.1 連線未定義。(DPQ0001)

原因

當您嘗試執行建立在自訂 SQL 編輯器中的查詢時，這個錯誤訊息便會出現。介於 BusinessObjects 和要以查詢作存取的資料庫之間，並沒有定義連線。因此無法存取您報表的資料。

動作

您必須使用自訂 SQL 編輯器建立資料庫連線，或者資料庫管理員必須使用 設計工具 或 監督員 定義新的資料庫連線。

您可以在 [新增連線] 對話方塊中建立新連線，藉由按一下在自訂 SQL 編輯器中的 [\[建立新連線\]](#) 按鈕，加以顯示。

7.3.2 伺服器沒有回應！ (DPQ0003)

原因

當您重新整理文件時，這個錯誤訊息便會出現。可能的原因有三種：

- 中介軟體沒有正確設定。
- 連線參數無效。
- 資料伺服器已關閉。

動作

按一下在 [工作連線] 對話方塊中的 [詳細資料] 按鈕。記錄下資料庫或中介軟體錯誤，並連絡資料庫管理員。

7.3.3 連線問題 (DPQ0005)

原因

當您嘗試執行建立在自訂 SQL 編輯器中的查詢時，這個錯誤訊息便會出現。連線是提供存取資料庫權限的參數集。當連線沒有被正確的定義時，這個訊息便會出現。

動作

如果您已經從自訂 SQL 編輯器中定義連線，就需要編輯連線。若要編輯連線，請在自訂 SQL 編輯器的 [連線] 清單中選取連線，並按一下 [\[編輯連線\]](#) 按鈕。

如果您使用的連線沒有在自訂 SQL 編輯器中定義，則資料庫管理員需要編輯在 設計工具 或 監督員 中的連線。

7.3.4 不存在。(DPQ0006)

原因

當您嘗試執行已建立在自訂 SQL 編輯器中的 SQL 程式時，這個錯誤便會發生。SQL 資料提供者找不到有關連線至應該使用的資料庫的資訊，則會顯示這個錯誤訊息。

動作

您需要尋找由 SQL 程式所使用的資料庫連線，以確連線存在且仍然有效。

如果資料庫連線不存在，您可以在自訂 SQL 編輯器中加以定義。

如果資料庫連線存在，且是您在自訂 SQL 編輯器中所定義並需要修改的連線，則您可以透過從自訂 SQL 編輯器的 [連線] 清單中選取連線，然後按一下 [編輯連線] 來加以編輯。

如果資料庫連線存在，而您尚未加以定義，則資料庫管理員必須在 設計工具 中加以編輯。

7.4 預存程序 (DPS) 錯誤訊息

預存程序錯誤訊息包括下列範圍與類別：

表格 13：

範圍	類別
DPS0001 - DPS0002	預存程序

7.4.1 此儲存程序已被移除。(DPS0001)

原因

當您嘗試使用的儲存程序已刪除時，或是您沒有存取權限使用它時，就會產生這個錯誤。儲存程序可以是：

- 儲存在傳回資料的 RDBMS 之 SQL 程序
- 定義在傳回資料的 JavaBean 之程序

系統管理員可以定義連至儲存程序的連線並將這些連線指派給使用者。

動作

連線定義需要更新或取代。

7.4.2 您不被允許使用這個儲存程序 (DPS0002)

原因

當您嘗試使用儲存程序做為資料提供者，而系統管理員沒有給您使用權限時，這個錯誤訊息便會出現。儲存程序是儲存在傳回資料之 RDBMS 上的 SQL 程序。

動作

請連絡系統管理員並要求使用儲存程序的權限。

7.5 SQL (QPF) 錯誤訊息

SQL 錯誤訊息包括下列範圍與類別：

表格 14：

範圍	類別
QPF0001	SQL

7.5.1 唯一經過授權的 SQL 命令是「選取」(QPF0001)

原因

當 SQL 已被修改 (最可能為手動修改)，且已置換 [選取] 命令，這個錯誤便會發生。報表產生需要 SQL [選取] 命令。

動作

您必須新增 [選取] 命令至 SQL 並重新產生報表。您可以在 [查詢面板] 或自訂 SQL 編輯器中執行這些作業。BusinessObjects 不接受註解作為第一個 SQL 命令。

7.6 SQL 查詢 (QP) 錯誤訊息

SQL 查詢錯誤訊息包括下列範圍與類別：

表格 15：

範圍	類別
QP0001 - QP0027	SQL 查詢

7.6.1 SQL 產生期間發生錯誤。(QP0001)

原因

這個錯誤發生在查詢執行期間。兩種可能原因為 SQL 中有錯誤或與資料庫的連線有問題。

動作

您應該確認 SQL。如果 SQL 是正確的，則請測試連線。

7.6.2 SQL 產生期間的內部記憶體錯誤。(QP0002)

原因

當記憶體不足，無法產生 SQL 時，這個錯誤便會發生。

動作

您應該關閉其他應用程式，然後再重新執行查詢。

7.6.3 SQL 產生期間的記憶體錯誤。(QP0003)

原因

當記憶體不足，無法產生 SQL 時，這個錯誤便會發生。

動作

您應該關閉其他應用程式，然後再重新執行查詢。

7.6.4 物件的不相容結合。(QP0004)

原因

這個錯誤是由下列語意層定義的問題之一所引起的：

- 在語意層中有不相容的物件，且語意層設計者並未設定允許每個本文有多重 SQL 陳述式的選項。
- 在語意層中沒有本文，且查詢已經建立迴圈。
- 查詢物件排除了聚集認知函數所有可能的 SQL 選項。
- 語意層包含的物件參考不同本文中一個以上的表格。

動作

語意層設計者需要使用 設計工具，對語意層做出適當的修改。

7.6.5 外部連接不連貫。(QP0005)

原因

這個錯誤是由語意層定義問題所引起的。在資料庫的表格中，有外部連接的錯誤組合。

動作

語意層設計者需要使用 設計工具，對語意層做出適當的修改。

7.6.6 笛卡兒乘積不被允許。(QP0006)

原因

笛卡兒乘積是查詢的結果；在這查詢中，有兩個或以上的表格沒有透過連接來連結。執行之後，報表便會顯示每個表格資料列的每種可能組合的結果。語意層設計者指定在建立這個語意層時，不允許使用笛卡兒乘積。

動作

語意層設計者需要使用 設計工具，對語意層做出適當的修改。設計者能夠允許笛卡兒乘積，或在資料庫的表格間建立必要的連結。

7.6.7 查詢沒有參考表格。(QP0007)

原因

這個錯誤是由語意層定義問題所引起的。語意層中有無法單獨使用的物件。此外，沒有 SQL 陳述式可辨識這個物件。

動作

語意層設計者需要使用 設計工具，對語意層做出適當的修改。如需詳細資訊，請參考《*Designer* 指南》。

7.6.8 有一個已刪除表格的參考。(QP0008)

原因

當您在已經重新整理資料庫及修改語意層後，重新產生 SQL 陳述式，這個錯誤便會發生。SQL 陳述式無法執行，因為陳述式所參考的表格已經不存在於語意層中。

動作

語意層設計者需要使用 設計工具 修改語意層，如此一來所有物件可連結到語意層中的表格。

7.6.9 查詢中的一個物件是無效的。(QP0009)

原因

當查詢中的一個物件已經不存在於語意層中，這個錯誤便會發生。

動作

語意層設計者可以將物件回傳到 設計工具 的語意層，或您可以將物件從查詢中移除。

7.6.10 查詢中的一個屬性是無效的。(QP0010)

原因

當您所執行的查詢包含 [查詢面板] 中預先定義的物件，這個錯誤訊息便會出現。查詢中有一個條件物件已經不存在於語意層中。查詢無法執行，錯誤訊息便會出現。

動作

有關語意層和條件物件的資訊，請參閱語意層設計者。語意層設計者可以使用 設計工具，定義在類別中作為預先定義條件的物件。語意層設計者需要定義條件物件，或您需要直接建立查詢，而不使用條件。如需有關定義條件物件的詳細資訊，請參閱《*Designer* 指南》。

7.6.11 無法找到 .PRM 檔案。(QP0011)

原因

找不到 .prm 檔。 .prm 檔包含需要用來建立與管理語意層以及產生查詢的所有參數。這個錯誤表示未正確安裝產品。

動作

重新安裝產品。

7.6.12 複雜條件建立了一個笛卡兒乘積。(QP0013)

原因

當您插入計算做為複雜條件的一部分時，這個錯誤便會發生。計算使用的物件參考了未連結的表格。笛卡兒乘積是查詢的結果；在這查詢中，有兩個或以上的表格沒有透過連接來連結。執行之後，報表便會顯示每個表格資料列的每種可能組合的結果。

動作

語意層設計者可以使用設計工具來連結您計算中的物件所參考的表格。或者，您可以從查詢中移除條件。

7.6.13 在複雜條件中執行迴圈。(QP0014)

原因

當您插入計算做為複雜條件的一部分時，這個錯誤便會發生。計算使用了所屬表格形成迴圈的物件。

動作

語意層設計者需要使用設計工具以連結您查詢中所參考的表格，這樣一來表格不會形成迴圈。或者，您可以從查詢中移除條件。

7.6.14 此查詢太複雜。其中一個子查詢包含不相容物件。(QP0015)

原因

當您有包含多個子查詢的複雜查詢，且其中一個子查詢的物件與另一個子查詢的物件不相容時，這個錯誤訊息便會出現。

動作

您需要檢查複雜查詢的子查詢，以確定所有子查詢中的一切物件都相容。

7.6.15 伺服器沒有回應。(QP0016)

原因

當您在[查詢面板]中執行查詢，而沒有資料從伺服器傳回時，這個錯誤訊息便會出現。可能的原因有三種：

- 中介軟體沒有正確設定。
- 連線參數無效。

- 資料伺服器已關閉。

動作

按一下在 [工作連線] 對話方塊中的 [詳細資料] 按鈕。記錄下資料庫或中介軟體錯誤，並連絡資料庫管理員。

7.6.16 [選取] 子句的資料行與結果物件不同。(QP0017)

原因

這個錯誤一般發生在您手動修改自訂 SQL 編輯器中的 SQL 以後。SELECT 子句的欄位與 [查詢面板] 的物件數目相較之下，不是太多就是不足。

動作

您需要編輯 SQL，使得 SELECT 子句的欄位與 [查詢面板] 的物件數目相同。

7.6.17 變數的語法錯誤。(QP0018)

原因

當查詢內的物件包含沒有在語意層中正確定義的 @提示或 @變數時，這個錯誤訊息便會出現。

動作

語意層設計者需要使用 設計工具，重新定義語意層中的 @提示或 @變數。

@提示的語法

函式的語法如下：

```
@Prompt('message', ['type'], [lov], [MONO|MULTI], [FREE|CONSTRAIN])
```

在此處：

- 訊息是單引號內的訊息文字。
- 類型為下列之一：'A'為英數字元、'N'為數字，或'D'為日期。
- 值清單可為其中任一個：
 - 包含在括號中的值清單 (每個值必須在單引號中間，並用逗號加以分隔)；或
 - 類別和物件的名稱由反斜線分隔開來，並在單引號內。
- MONO 表示提示只接受一個值。MULTI 表示提示可接受數個值。
- 相對於 CONSTRAIN，FREE 參照至自訂的輸入，這表示使用者必須選擇提示所建議的值。

i 註記

最後四個引數是選擇性的。然而，如果您省略一個引數，則仍需輸入逗號作為分隔符號。

@變數的語法

函式的語法如下：

```
@Variable('myname')
```

「我的名稱」可以為下列一種：

- 先前使用 Prompt 函式所建立的互動式物件的文字，亦即在 Prompt 函式中輸入的第一個引數。
- BusinessObjects 系統變數，例如 BOUSER。這些變數分別代表產生使用者識別的使用者名稱和密碼。與 RDBMS 間的連線，也同時存在系統變數。

如需有關定義 @提示或 @變數之正確語法的詳細資訊，請參閱《Designer 指南》。

7.6.18 您未經授權可使用物件。(QP0019)

原因

當使用者嘗試開啟由另一個使用者所建立的文件，且該文件包含使用者沒有存取權限的物件時，這個錯誤訊息便會出現。

動作

監督員或管理員能夠提供使用者存取物件的權限。

7.6.19 聚集認知解析失敗。(QP0020)

原因

在 SQL 產生期間，由於使用 @Aggregate_Aware 函數所定義的計量物件並未正確定義，這個錯誤訊息便會出現。必須定義這些計量物件，以設定聚集認知。聚集認知強化 SQL 異動的效能。因為定義不正確，無法產生 SQL。

動作

語意層設計者需要檢查以 @Aggregate_Aware 函數定義的計量物件，以確定計量物件的語法正確。

@Aggregate_Aware 的語法

@Aggregate_Aware 函數的語法如下：

```
@Aggregate_Aware (sum(agg_table_1, ... sum(agg_table_n))
```

其中 agg_table_1 是擁有最高聚集層級的表格，而 agg_table_n 是層級最低的表格。您必須輸入所有聚集表格的名稱作為引數。同時要注意您放置表格名稱的順序；順序開始是從左到右。

設計者也應該確定語意層中的每個聚集表格，都有不相容物件及/或不相容的預先定義條件的清單。

如需聚集認知和 @Aggregate_Aware 函數的詳細資訊，請參閱《Designer 指南》。

7.6.20 計量上有含糊不清的條件。請移除，或取消您的分析範圍。(QP0021)

原因

當您選擇較深入的分析範圍時，您將階層中較低層級的物件新增至查詢內。SQL 使用 Group By 排序，以產生同步子查詢。「等於」、「除外」、「大於」、「小於」、「大於或等於」和「小於或等於」等運算子可產生同步子查詢。「介於」、「符合模式」和「清單中」等運算子則無法產生同步子查詢。無法產生 SQL。

動作

您可以修改查詢，或移除分析範圍。

7.6.21 在此標籤包含至少一個結果物件之前，您無法建立新標籤。(QP0022)

原因

如果您嘗試建立想與第一個查詢結合的第二個查詢，且您已移除第一次查詢中的所有結果物件，這個錯誤訊息便會出現。

動作

您需要在第一個查詢標籤中，放置至少一個結果物件。

7.6.22 你無法組合查詢。(QP0023)

原因

如果您嘗試將查詢中的子查詢與第二個查詢相結合，這個錯誤訊息便會出現。這是不允許的。

7.6.23 您無法刪除此查詢。您必須先刪除條件。(QP0025)

原因

如果您沒有先刪除附加的子查詢，就嘗試刪除含有附加子查詢的查詢，這個訊息便會出現。

動作

若要刪除查詢，您必須要先刪除子查詢。

7.6.24 一些無用的物件已從查詢中移除。(QP0027)

原因

因為您的查詢包含語意層設計者已從查詢中移除的物件，所以在 SQL 產生過程中，這個錯誤便會發生。

動作

您需要重建查詢，但不使用已刪除的物件。

8 資料聯邦 (DFA) 錯誤訊息

資料聯邦錯誤訊息包括下列項目：

表格 16：

範圍	類別
DFA0003 - DFA80007	資料聯邦錯誤

8.1 找不到資料聯邦驅動程式。(DFA 0003)

原因

找不到資料聯邦驅動程式。

動作

安裝問題。重新安裝資料聯邦管理工具。

8.2 取得目錄的中繼資料時發生問題。(DFA 00010)

原因

取得目錄時發生問題。

動作

在主控資料聯邦服務的 Adaptive 處理伺服器記錄檔中檢查追蹤。

8.3 無法擷取 URL 的驅動程式屬性: '{0}' (DFA 0030)

原因

無法擷取 URL 的驅動程式屬性。

動作

安裝問題。重新安裝資料聯邦管理工具。

8.4 發生內部錯誤。(DFA 20001)

原因

發生未知的錯誤。

動作

```
//components/datafederator/trunk/PI/query_server/src/com/businessobjects/  
datafederator/server/params/resource/messages_parameters_dev.properties
```

8.5 取得目錄的中繼資料時發生問題。(DFA 30001)

原因

取得目錄時發生問題。

動作

在主控資料聯邦服務的 Adaptive 處理伺服器記錄檔中檢查追蹤。

8.6 無法連線至主控資料聯邦服務的伺服器。(DFA 40001)

原因

無法連線至主控資料聯邦服務的伺服器。

動作

檢查資料聯邦服務和網路是否正常。

8.7 找不到資料聯邦驅動程式。(DFA 40002)

原因

找不到資料聯邦驅動程式。

動作

安裝問題。重新安裝資料聯邦管理工具。

8.8 無法擷取 URL 的驅動程式屬性: '{0}' (DFA 40003)

原因

安裝可能已損毀。

動作

安裝問題。重新安裝資料聯邦管理工具。

8.9 擷取連線 ID 時發生錯誤。(DFA 40004)

原因

無法擷取連線 ID。

動作

檢查與資料聯邦服務的連線。

8.10 解釋資料聯邦查詢引擎上的查詢時發生錯誤。(DFA 50001)

原因

資料聯邦服務發生錯誤。

動作

檢查您是否可執行查詢。請參閱資料聯邦記錄檔以取得詳細資訊。

8.11 無法從資料聯邦服務擷取函式清單。(DFA 50002)

原因

資料聯邦服務發生錯誤。

動作

嘗試重新連線至資料聯邦服務。請參閱資料聯邦記錄檔以取得詳細資訊。

8.12 執行資料聯邦查詢引擎上的查詢時發生錯誤。(DFA 50003)

原因

資料聯邦服務發生錯誤。

動作

檢查您的查詢是否正確。

8.13 在由資料聯邦服務傳回的 XML 結果上執行 XPath 查詢時發生錯誤。(DFA 50004)

原因

資料聯邦服務傳回無法讀取的 XML 結果。

動作

檢查資料聯邦管理工具的版本與資料聯邦服務是否相容。請參閱資料聯邦記錄檔以取得詳細資訊。

8.14 剖析由資料聯邦服務傳回的 XML 時發生錯誤。(DFA 50005)

原因

資料聯邦服務傳回的 XML 結果不正確。

動作

請參閱資料聯邦記錄檔以取得詳細資訊。

8.15 準備查詢時發生錯誤。(DFA 50006)

原因

資料聯邦服務發生錯誤。

動作

檢查與資料聯邦服務的連線。請參閱資料聯邦記錄檔以取得詳細資訊。

8.16 無法取得系統屬性。(DFA 60001)

原因

取得連接器時發生問題。

動作

在主控資料聯邦服務的 Adaptive 處理伺服器記錄檔中檢查追蹤。

8.17 取消查詢時發生錯誤。(DFA 50007)

原因

資料聯邦服務發生錯誤。

動作

檢查與資料聯邦服務的連線。請參閱資料聯邦記錄檔以取得詳細資訊。

8.18 顯示的資料列太多。允許的上限為 '999'。(DFA 50008)

原因

您輸入的查詢記錄數太高。

動作

請設定小於 999 的系統參數 "QUERY_HISTORY_SIZE"。

8.19 無法重新設定連接器 '{0}' 的組態。(DFA 60002)

原因

資料聯邦服務發生錯誤。

動作

檢查與資料聯邦服務的連線。請參閱資料聯邦記錄檔以取得詳細資訊。

8.20 無法取得連接器 '{0}' 的組態。(DFA 60003)

原因

資料聯邦服務發生錯誤。

動作

檢查與資料聯邦服務的連線。請參閱資料聯邦記錄檔以取得詳細資訊。

8.21 無法更新連接器 '{0}' 的組態。(DFA 60004)

原因

資料聯邦服務發生錯誤。

動作

檢查與資料聯邦服務的連線。請參閱資料聯邦記錄檔以取得詳細資訊。

8.22 無法偵測連接器 '{0}'。(DFA 60005)

原因

資料聯邦服務發生錯誤。

動作

檢查與資料聯邦服務的連線。請參閱資料聯邦記錄檔以取得詳細資訊。

8.23 無法取得連接器 '{0}' 功能。(DFA 60006)

原因

資料聯邦服務發生錯誤。

動作

檢查與資料聯邦服務的連線。請參閱資料聯邦記錄檔以取得詳細資訊。

8.24 無法從資料聯邦服務擷取統計資料。(DFA 70001)

原因

資料聯邦服務發生錯誤。

動作

檢查與資料聯邦服務的連線。請參閱資料聯邦記錄檔以取得詳細資訊。

8.25 無法更新統計資料。(DFA 70002)

原因

資料聯邦服務發生錯誤。

動作

檢查與資料聯邦服務的連線。請參閱資料聯邦記錄檔以取得詳細資訊。

8.26 無法取得系統參數。(DFA 80002)

原因

資料聯邦服務發生錯誤。

動作

檢查與資料聯邦服務的連線。請參閱資料聯邦記錄檔以取得詳細資訊。

8.27 無法取得工作階段參數。(DFA 80003)

原因

資料聯邦服務發生錯誤。

動作

檢查與資料聯邦服務的連線。請參閱資料聯邦記錄檔以取得詳細資訊。

8.28 無法取得啟動參數。(DFA 80004)

原因

資料聯邦服務發生錯誤。

動作

檢查與資料聯邦服務的連線。請參閱資料聯邦記錄檔以取得詳細資訊。

8.29 無法更新系統參數 '{0}'。(DFA 80005)

原因

更新系統參數時資料聯邦服務發生錯誤。

動作

檢查系統參數值的有效性。請參閱資料聯邦記錄檔以取得詳細資訊。

8.30 無法更新工作階段參數 '{0}'。(DFA 80006)

原因

更新工作階段參數時資料聯邦服務發生錯誤。

動作

檢查工作階段參數值的有效性。請參閱資料聯邦記錄檔以取得詳細資訊。

8.31 無法還原系統參數的預設值。(DFA 80007)

原因

還原預設值時資料聯邦服務發生錯誤。

動作

檢查與資料聯邦服務的連線。請參閱資料聯邦記錄檔以取得詳細資訊。

9 文件和語意層交換錯誤訊息

文件和語意層交換錯誤訊息包含下列範圍與類別：

- 類別 (CAT) 錯誤訊息
- 文件交換 (DX) 錯誤訊息
- 語意層交換 (UX) 錯誤訊息

9.1 類別 (CAT) 錯誤訊息

類別錯誤訊息包括下列範圍與類別：

表格 17：

範圍	類別
CAT0001	類別錯誤

9.1.1 類別名稱包含無效的字元。有效的字元為：(CAT0001)

原因

您嘗試使用未經授權的字元為新的類別命名。

動作

請使用有效的字元，重新輸入類別名稱。有效的字元包含：a-z A-Z 0-9 \- _ \$ 以及空白 (開始時除外)。

9.2 文件交換 (DX) 錯誤訊息

文件交換錯誤訊息包括下列範圍與類別：

表格 18：

範圍	類別
DX0001 - DX 00050	文件交換錯誤

9.2.1 無法產生暫存檔。(DX0001)

原因

您嘗試將文件傳送至儲存機制。然而，BusinessObjects 在傳送檔案至儲存機制之前，會先將檔案暫時儲存至本機的磁碟中。這些暫存檔儲存在此資料夾中：

My Documents\BusinessObjects Documents\UserDocs

您沒有磁碟的寫入權限，或磁碟已滿。

動作

請清理您的「資源回收筒」。必要的話，請刪除任何多餘或不需要的檔案，然後再次清理「資源回收筒」。如果您對 C:\ 磁碟機根目錄有唯讀權限，系統或網路管理員便可以授與您完整的磁碟存取權限。

9.2.2 檔案將不會在您的工作站上受到安全保護。(DX0002)

原因

您嘗試在儲存文件之前，就將文件發佈到企業文件。若要保護本文件的本機版本，您必須先加以儲存。否則，任何加諸於儲存機制的文件的安全性限制，將不會套用到檔案系統的文件，直至儲存機制的版本覆寫此文件為止。

動作

在發佈文件之前，先儲存此文件的本機版本。

9.2.3 無法存取 RSS 檔案。(DX0003)

原因

當安全區域表格移至不同的資料庫時，這個錯誤便可能發生。因此，語意層的「連線」參數便不再有效

動作

設計者可以依照下列步驟還原連線：

1. 為語意層建立新的連線 ([工具] > [連線])。
2. 指派連線給語意層 ([檔案] > [參數])。
3. 儲存語意層。
4. 將語意層重新匯出至儲存機制 ([檔案] > [匯出])。

9.2.4 使用錯誤的 SQL。(DX0004)

原因

BusinessObjects 在嘗試存取您的企業資料庫時，遭遇到不可預期的錯誤。

動作

請連絡 BusinessObjects 客戶支援。

9.2.5 匯入期間發生錯誤。(DX0005)

原因

在您從儲存機制中擷取文件時發生錯誤。下列原因之一造成匯入中止：

- 發生網路錯誤。
- 文件區域所在的伺服器已失敗。

動作

「Pinging」儲存機制所在的伺服器，以驗證網路連線。如果網路正確執行，資料庫管理員應該使用資料庫中介軟體 (例如 Net8 for Oracle) 檢查儲存機制資料庫是否有任何回應。

9.2.6 匯入期間發生錯誤。(DX0007)

原因

在您從儲存機制中擷取文件時發生錯誤。下列原因之一造成匯入中止：

- 發生網路錯誤。
- 文件區域所在的伺服器已失敗。

動作

「Pinging」儲存機制所在的伺服器，以驗證網路連線。如果網路正確執行，資料庫管理員應該使用資料庫中介軟體 (例如 Net8 for Oracle) 檢查儲存機制資料庫是否有任何回應。

9.2.7 匯入 <document> 時發生未知的錯誤。匯入已取消。<document> 無法匯入。(DX0009)

原因

文件成功匯出至儲存機制，且使用者能夠擷取文件，但當您想要開啟這些文件時，就看見上述的錯誤訊息。當用戶端電腦的字元設定與讀取資訊的資料庫不相同時，這個錯誤便會發生。除了中介軟體設定以外，這些字元設定必須設定於環境變數中。

動作

修改用戶端電腦，使用與資料庫相同的字元設定。

在用戶端電腦上，將變數 DB2CODEPAGE 設定為與資料庫相同的設定 (有關變數以及變數的設定，請洽詢資料庫管理員)。最常用的值為 850，但是當您有指定語言時，這個值可能有變化。

請確定您是在用戶端上變更這些設定，而非在伺服器做變更，根據您作業系統的不同，以決定將 DB2CODEPAGE 新增至哪個環境變數中。

- Windows 2000：您可以在 [我的電腦] > [內容] > [進階] > [環境變數] 中找到環境變數。
- Windows NT (3.51 和 4.0)：您可以在 [我的電腦] > [內容] > [環境] 索引標籤中找到環境變數。

然後重新匯出文件至儲存機制，並匯入文件。這樣便可以使用與匯出時的相同方式讀取資訊。

9.2.8 無法關閉 <document>。匯入已取消。<document> 無法匯入。 (DX0010)

原因

在您以相關聯的值清單 (LOV) 開啟語意層後，可能會產生這個訊息。LOV 是包含與物件相關聯之資料值的檔案。

LOV 檔案仍在開啟中，但您已失去與文件區域的連線。

動作

如果文件區域位於不同的伺服器上，請嘗試「Pinging」文件區域所在的伺服器，以確定伺服器有所回應。如果網路正確執行，資料庫管理員就會使用資料庫中介軟體 (例如：Oracle 的 Net8) 確定儲存機制資料庫是否有任何回應。

如果文件區域已經損毀，請連絡監督員。

9.2.9 無法建立與 <document> 相關的檔案。匯入已取消。<document> 無法匯入。 (DX0011)

原因

您嘗試從儲存機制匯入文件，但您無法在本機上將檔案寫入磁碟中。原因可能是：

- Windows 存取權限：Windows 管理員可能未授與您在嘗試匯入檔案的資料夾中，所必要的讀取/寫入權限。
- 磁碟空間不足無法匯入檔案。

動作

嘗試下列方法：

- 請洽詢 Windows 管理員授與您在嘗試匯入檔案的系統上，對資料夾有完整的存取權限。
- 結束應用程式、釋放一些磁碟空間、刪除任何不需要的檔案，並清理您的「資源回收筒」。然後再次嘗試匯入檔案。
- 變更您匯入文件的預設位置。

9.2.10 無法刪除先前的檔案。匯入已取消。<document> 無法匯入。 (DX0012)

原因

在您嘗試從儲存機制重新匯入文件時，可能會產生這個訊息。因為舊版的文件已經存在於您的系統上，您必須先刪除舊版本，再匯入新版本。然而，在這種情況下，無法刪除舊版的文件。原因可能是：

- 您對檔案或資料夾沒有寫入權限。
- 檔案目前已開啟，且正由另一個應用程式使用中。

動作

嘗試下列方法：

- 關閉執行中的應用程式，然後再次嘗試重新匯入文件。
- 請洽詢 Windows 管理員授與您對檔案和/及資料夾的完整存取權限。

9.2.11 無法寫入 <document>。匯入已取消。<document> 無法匯入。 (DX0014)

原因

當您從一個資料庫遷移到另一個資料庫，或執行「安全復原」以建立新的金鑰檔案之後嘗試匯入報表，便可能會顯示這個訊息。

動作

當您重新建立金鑰檔案時，只會重新建置與安全區域間的連線。對語意層的連線和文件區域將維持不變。因此您必須進行下列方法之一：

- 編輯連線，使連線指向新的資料庫。
- 變更您的別名，使別名指向新的資料庫。
- 建立新的文件和語意層區域，並將資訊匯入其中。完成以後，請檢查新的區域是否正常運作，然後再刪除舊的區域。

9.2.12 無法刪除檔案。(DX0017)

原因

當您嘗試從儲存機制刪除或匯入文件時，可能會顯示這個訊息。

動作

文件檔案 (.rep) 可能已開啟。關閉文件檔案，然後重複程序。

9.2.13 檔案名稱與您使用的平台不相容。變更名稱。(DX0018)

原因

您嘗試從儲存機制擷取文件，但檔案名稱與您使用的平台不相容。

動作

變更文件名稱，使名稱與您使用的平台相容，然後重新匯出文件。接著再次嘗試擷取文件。

9.2.14 您要求匯出安全檔案 <document>。您被禁止對檔案執行此動作。已取消匯出 <document>。(DX0022)

原因

當您嘗試傳送文件至儲存機制時，可能會顯示這個訊息。

動作

如果監督員沒有在您的設定檔中放入限制，請檢查 c:\temp 檔案：

1. 刪除在 c:\temp 資料夾中未使用的文件。(可能的話，請清理 Temp 資料夾的內容)
2. 重新啟動電腦。
3. 將文件重新傳送到儲存機制。

9.2.15 匯出 <document> 期間發生未知的錯誤。匯出已停止。<document> 尚未匯出。(DX0024)

原因

儲存機制中的表格空間已滿。沒有足夠的空間儲存您的文件。

動作

請要求資料庫管理員增加表格空間。

原因

儲存機制所在的系統可用磁碟空間不足。

動作

網路或系統管理員需要在此系統上釋放一些磁碟空間。

9.2.16 匯出 <document> 期間發生資料庫錯誤。匯出已停止。<document> 尚未匯出。 (DX0025)

原因

儲存機制已滿。沒有足夠的空間儲存您的文件。

動作

請要求資料庫管理員增加表格空間。

原因

儲存機制所在的系統可用磁碟空間不足。

動作

網路或系統管理員需要在此系統上釋放磁碟空間。

原因

obj_x_documents 的表格大小太小。

動作

請要求資料庫管理員增加 obj_x_documents 的表格大小。

9.2.17 匯出 <document> 期間發生中斷：匯出已停止。未匯出 <document>。(DX0026)

原因

在匯出文件至儲存機制的期間，由於網路失敗或儲存機制伺服器上的問題，發生了程序中斷。

動作

「Ping」儲存機制所在的伺服器，以驗證網路連線。如果網路正確執行，資料庫管理員應該使用資料庫中介軟體 (例如 Net8 for Oracle) 檢查儲存機制資料庫是否有任何回應。

請再一次嘗試匯出文件。

9.2.18 無法開啟與 <document> 相關的檔案。<document> 尚未匯出。(DX0027)

原因

您嘗試匯出文件至儲存機制，但無法開啟檔案。檔案可能已損毀。

動作

請嘗試匯出其他檔案。如果還是不行，請洽詢監督員有關您使用的儲存機制的詳細資訊。

9.2.19 無法載入 dll。請檢查 Microsoft Exchange 安裝。(DX0037)

原因

必要的 .dll 檔案已經刪除或損毀。

動作

請檢查您的 Microsoft Exchange 安裝。如果錯誤持續存在，您可能需要重新安裝 Microsoft Exchange。

9.2.20 無法開啟與 <document> 相關的檔案。(DX0040)

原因

您嘗試透過電子郵件傳送文件，但是無法開啟您嘗試傳送的檔案。原因可能是：

- 檔案已經損毀。
- 檔案所在的電腦可能已關閉，或已失去網路的連線。
- 如果檔案位於共用磁碟中，則可能已經由另一個應用程式或使用者所使用。

動作

請檢查您要傳送的檔案是可以存取的，並且在嘗試傳送檔案之前，先檢查您是否能開啟檔案。

9.2.21 無法傳送訊息。(DX0041)

原因

您嘗試透過電子郵件 (MAPI) 傳送文件，但 BusinessObjects 無法啟動您的郵件應用程式。

動作

無法啟動您的郵件應用程式，可能是因為遺失 .dll 檔案或不完整的組態。嘗試重新安裝應用程式。

9.2.22 無法取得文件屬性！ (DX0044)

原因

雖然文件儲存在文件區域中，但它們的屬性則儲存於安全區域內。當您匯入或匯出文件時，必須要同時傳送文件和文件屬性。當與安全區域所在的電腦之間的連線不再運作，或電腦本身已關閉，便可能產生這個訊息。

動作

如果安全區域位於不同的伺服器上，請嘗試「Pinging」伺服器，以確定伺服器有所回應。如果網路正確執行，資料庫管理員應該使用資料庫中介軟體 (例如 Net8 for Oracle) 檢查儲存機制資料庫是否有任何回應。

9.2.23 資料庫錯誤 (DX0045)

原因

當您嘗試匯入、匯出或重新整理文件時，便可能會產生這個訊息。問題在於您的資料倉儲。

動作

記錄下回傳這個訊息的錯誤資訊，並依照資料庫廠商的檢修文件做檢查。

9.2.24 文件區域無回應！ (DX0046)

原因

Windows 沒有足夠的記憶體可執行所設定的不同伺服器系統。

動作

檢閱系統要求，確定您有足夠的記憶體執行 BusinessObjects。您也可以關閉其他應用程式來釋放記憶體。請清理您的「資源回收筒」並刪除任何不需要的檔案。

原因

儲存機制可能包含錯誤或可能損毀。

動作

請連絡您的 BusinessObjects 管理員。

9.2.25 您需要一個更新版的 BusinessObjects，才能匯入此文件。(DX0047)

原因

您使用的 BusinessObjects 版本，比 BusinessObjects Business Intelligence 平台 6 還舊。因此無法匯入以第 6 版所建立的文件。

動作

若要使用 BusinessObjects Business Intelligence 平台 6 文件，您必須將您的 BusinessObjects 安裝升級到第 6 版。

9.2.26 文件刪除失敗。(DX 00050)

原因

您嘗試透過「文件交換」或在企業儲存機制中刪除文件。程序中斷或伺服器可能不再有回應。

動作

請再次嘗試刪除文件。如果您再次得到這個訊息，請嘗試登出後再登入，然後重複程序。

9.3 語意層交換 (UX) 錯誤訊息

語意層交換錯誤訊息包括下列範圍與類別：

表格 19：

範圍	類別
UX0001 - UX0071	語意層交換錯誤

9.3.1 UX0001 - UX0019

9.3.1.1 語意層已經匯出，但是可能含有錯誤。請詢問此語意層的設計者。(UX0001)

原因

您成功匯出語意層，但 BusinessObjects 偵測到在結構或語意層的內容中有不一致。

動作

在語意層上執行「完整性檢查」以修正問題，然後再執行匯出。

9.3.1.2 沒有可用的語意層區域，請連絡您的監督員，以取得協助。(UX0010)

原因

您無法匯出文件或語意層到儲存機制，因為儲存機制缺乏在 OBJ_M_RESLINK 表格中代表連線的必要資料列。

動作

請再次嘗試匯出語意層。如果問題持續存在，請連絡 BusinessObjects 客戶支援。

9.3.1.3 語意層 <universe> 不存在於此語意層區域。(UX0011)

原因

您嘗試匯入衍生的語意層，衍生的語意層意指與另一個語意層有所連結。

連結的語意層是共用通用元件的語意層，例如參數、類別、物件或連接。在連結的語意層中，其中一個語意層稱為核心語意層，而其他便是衍生的語意層。

在這種情況下，核心語意層會從語意層區域中移除，但不會從安全區域移除。

動作

請檢查核心語意層的位置，然後再將之重新匯出至語意層區域。如需有關連結的語意層的詳細資訊，請參閱《*Designer* 指南》。

9.3.1.4 檔案名稱 <name> 不存在於您的本機資料夾。(UX0012)

原因

您嘗試從儲存機制重新匯入衍生的語意層。舊版的語意層已經存在於您的系統上，但找不到舊版的主要語意層。這可能是因為主要語意層已經從您的系統中刪除。

動作

從您的系統中刪除舊版的語意層，然後再重新匯入語意層。

9.3.1.5 無法擷取語意層表格的資料行。相關聯的語意層連線無效。(UX0013)

原因

您嘗試匯入語意層，但 設計工具 無法擷取需要的資料行，因為連線已經無效。

動作

伺服器沒有回應。請檢查您的連線，必要的話加以修改，然後重新整理語意層的結構。

原因

您嘗試匯入語意層，但自從您啟動目前的 設計工具 工作階段後，監督員已經刪除這個語意層。

動作

在您可以匯入語意層以前，語意層設計者必須再次將語意層匯出至儲存機制。

9.3.1.6 您尚未定義和語意層關聯的連線，您必須建立一個連線。(UX0015)

原因

您嘗試存取儲存機制中的資料，但語意層區域與安全區域的連線已經損毀。您不再擁有對語意層區域的安全存取。

動作

請連絡您的系統管理員。

9.3.1.7 無法在本機更新連線。(UX0016)

原因

您嘗試更新對儲存機制的連線，但是發生了網路問題，或是儲存機制資料庫所在的電腦已關閉。在開始儲存機制的連線作業過程中 (傳送或擷取文件等等)，也可能會產生這個訊息。

動作

「Ping」儲存機制所在的伺服器，以驗證網路連線。如果網路正確執行，資料庫管理員應該使用資料庫中介軟體 (例如 Net8 for Oracle) 檢查儲存機制資料庫是否有任何回應。

9.3.2 UX0020 - UX0039

9.3.2.1 無法開啟語意層。(UX0023)

原因

您嘗試匯入語意層，但語意層已損毀。

動作

刪除語意層的本機版本，再次從儲存機制匯入語意層，然後嘗試開啟語意層。

原因

語意層的多個元件之一可能已損毀。

動作

若要修正問題，語意層的設計者需要匯出語意層的工作版本至儲存機制中。

9.3.2.2 無法載入儲存機制。(UX0028)

原因

您嘗試存取儲存機制中的資料，但 BusinessObjects 無法載入檔案 kgtrep50.dll。安全區域的連線發生了問題。

動作

「Pinging」儲存機制所在的伺服器，以驗證網路連線。如果網路正確執行，資料庫管理員應該使用資料庫中介軟體 (例如 Net8 for Oracle) 檢查儲存機制資料庫是否有任何回應。

9.3.2.3 無法釋放目前的儲存機制。(UX0029)

原因

設計工具 無法釋放初始化的來源，以設定儲存機制的連線。

動作

再次嘗試啟動 設計工具。

9.3.2.4 語意層檔案名稱不存在。(UX0032)

原因

您嘗試匯入語意層，但是語意層檔案已重新命名、移動或從語意層資料夾中刪除。這個資料夾位於：
\$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\Universes

動作

請檢查語意層檔案是否確實可以使用，且在語意層資料夾中能完整存取。如果您找不到語意層，請洽詢網站的其他設計者，協助找出可能的位置。

9.3.2.5 語意層區域不存在。(UX0033)

原因

您嘗試匯入語意層，但監督員已經刪除語意層區域。

動作

請洽詢監督員有關儲存機制的資訊。可能必須重新建立語意層區域。

9.3.2.6 儲存機制中沒有語意層 ID。(UX0034)

原因

您嘗試匯入衍生的語意層，衍生的語意層意指與另一個語意層有所連結。

連結的語意層是共用通用元件的語意層，例如參數、類別、物件或連接。在連結的語意層中，其中一個語意層稱為核心語意層，而其他便是衍生的語意層。

在這種情況下，核心語意層會從儲存機制中移除。

動作

請檢查核心語意層的位置，然後再將之重新匯出至儲存機制。如需有關連結的語意層的詳細資訊，請參閱《*Designer* 指南》。

9.3.2.7 語意層名稱不存在。(UX0036)

原因

您嘗試匯入語意層，但監督員或另一位經過授權的設計者，已將語意層重新命名、移動或刪除。

動作

請洽詢監督員和任何其他經過授權的設計者。可能需要將語意層重新匯出至儲存機制。

9.3.2.8 儲存機制沒有回應！(UX0037)

原因

當儲存機制的連線發生問題，便會顯示這個訊息。這可能是因為網路問題，或儲存機制資料庫所在的電腦已關閉。在開始儲存機制的連線作業過程中 (傳送或擷取文件，傳送至 Broadcast Agent 等等)，也可能會產生這個訊息。

動作

「Pinging」儲存機制所在的伺服器，以驗證網路連線。如果網路正確執行，資料庫管理員應該使用資料庫中介軟體 (例如 Net8 for Oracle) 檢查儲存機制資料庫是否有任何回應。

9.3.2.9 語意層區域沒有回應！(UX0038)

原因

儲存機制語意層區域所在的伺服器已關閉，或網路連線已停止運作。

動作

「Ping」儲存機制所在的伺服器，以驗證網路連線。如果網路正確執行，資料庫管理員應該使用資料庫中介軟體 (例如 Net8 for Oracle) 檢查儲存機制資料庫是否有任何回應。

原因

當與儲存機制的語意層區域交換資訊發生問題時，這個訊息便會顯示。原因可能是儲存機制資料庫中的損毀表格。

動作

監督員可能需要重新建立儲存機制。

9.3.2.10 本文名稱不存在！ (UX0039)

原因

您在執行 設計工具 時，嘗試匯入或匯出語意層。然而，無法存取語意層中一個或多個本文。

動作

若要修正問題：

1. 開啟語意層的來源版本。
2. 選擇 [工具] > [偵測本文]，以列出語意層的候選本文。
3. 執行語意層的「完整性檢查」。
4. 匯出工作版本至儲存機制。

9.3.3 UX0040 - UX0049

9.3.3.1 文件區域不存在於相同的資料帳戶，您無法匯出您的值清單。(UX0040)

原因

您的文件區域和語意層區域皆定義於相同的資料帳戶中，但是值清單 (LOV) 表格發生了問題。

LOV 是包含與物件相關聯之資料值的檔案。

LOV 在文件區域中儲存成稱為 OBJ_X_DOCUMENTS 表格。然而，若要成功匯出文件，在語意層區域中也一定要存在有相同的表格。在您的資料帳戶中，就不是這個情況了。

動作

您可以手動建立 LOV 表格，或 (如果您是監督員) 將表格建立在與語意層區域相同的資料庫中。

範例

您有開發、測試和實際執行的儲存機制，以及開發、測試和實際執行的區域。您已使用擁有 LOV 檔案的少數物件建立語意層。在利用語意層使用與匯出物件之前，先重新整理所有物件。LOV 在 設計工具 中沒有顯示問題，但當您嘗試匯出語意層時，就看見上述的錯誤訊息。

9.3.3.2 文件區域帳戶不同，無法匯入您的值清單。(UX0041)

原因

當您匯入語意層時，您可能會在 設計工具 中看見此訊息。當您匯入語意層 (透過 [工具] > [語意層])，或嘗試檢視值清單 (LOV) (透過 [工具] > [語意層] > [值清單]) 時，您可能會在 BusinessObjects 中看見此訊息。

無法找到應該與儲存機制的語意層在一起的 LOV 時，這個訊息便會出現。

動作

為避免這個錯誤訊息，請只匯出語意層的一個 LOV (亦即在匯出之前先重新整理 LOV，建立 .lov 檔案)。接著文件區域 (以及 LOV) 中會有語意層的 ID，這個區域會被辨識為正確的區域。

當然，如果您想要將指派給物件的所有其他 LOV 和語意層同時匯出，就必須使用選取的 [\[與語意層一起匯出\]](#) 選項，以匯出這些 LOV。

9.3.3.3 無法匯出值清單。(UX0042)

原因

由於某些資料庫的資料類型有所限制，所不支援文件區域 (或文件交換) 或文件 (.rep) 檔案的匯入或匯出。因此，便不可能將值清單 (LOVs) 與語意層同時匯出至儲存機制，因為 LOV 是儲存於儲存機制的文件區域中。

動作

使用 LOV 檔案發佈的替代方法 (例如：電子郵件或磁碟片)，並將和語意層相關聯的 LOV 檔案複製到下列的資料夾中：

`$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\Universes\<語意層區域名稱>\<語意層名稱>`

或者，監督員可以在另一個資料庫上建立指定的語意層和文件區域 (例如：Oracle、SQL Server、MS Access)，同時在相同的資料庫上保留您的安全區域。

9.3.3.4 無法更新語意層區域的值清單。(UX0043)

原因

值清單 (LOV) 是包含與物件相關聯之資料值的檔案，且儲存為文件區域中的表格。當您嘗試重新匯出語意層及相關聯的 LOV (您已在設計工具中選取 [\[與語意層一起匯出\]](#) 核取方塊)，但您的語意層和文件區域存在於不同的資料帳戶中，便會產生這個訊息。

動作

若要與語意層一起匯出 LOV，語意層與文件區域必須存在於相同的資料帳戶中。因此您必須使用與語意層區域相同的資料帳戶建立文件區域。

9.3.3.5 無法匯入值清單。(UX0044)

原因

值清單 (LOV) 是包含與物件相關聯之資料值的檔案，且儲存於文件區域中。當您嘗試匯入語意層及相關聯的 LOV，但語意層和文件區域存在於不同的資料帳戶中，便會產生這個訊息。

動作

若要與語意層一起匯入 LOV，語意層與文件區域必須存在於相同的資料帳戶中。因此監督員必須使用與語意層區域相同的資料帳戶建立文件區域。

9.3.3.6 無法進行遞增匯出作業。您是否要匯出整個語意層？(UX0045)

原因

您已對語意層做出廣泛的修改，並嘗試將語意層匯出至儲存機制。然而，並非所有的修改都已正確儲存或匯出。

動作

請按一下 [確定] 以執行正常完整的匯出語意層至儲存機制。

9.3.3.7 無法鎖定語意層。(UX0046)

原因

通常您可從匯入/匯出對話方塊中鎖定 設計工具 中的語意層。這樣可以確保在任何指定的時間內，只有一位設計者能夠更新或修改語意層。然而在這種情況下，無法鎖定語意層。原因可能是：

- 語意層已由另一個設計者所鎖定。
- 無法存取語意層區域。

動作

找出存取語意層的設計者，並要求他們解除鎖定語意層。

如果文件區域位於不同的伺服器上，請嘗試「Pinging」伺服器，以確定伺服器有所回應。如果網路正確執行，資料庫管理員應該使用資料庫中介軟體 (例如 Net8 for Oracle) 檢查儲存機制資料庫是否有任何回應。

9.3.3.8 無法儲存語意層。(UX0047)

原因

在 設計工具 可以匯出語意層時，您需要先將語意層儲存至磁碟中。然而，您可能對於嘗試儲存語意層的磁碟有唯讀權限，或者磁碟已滿。

動作

嘗試下列其中之一：

- 請清理您的「資源回收筒」。必要的話，請刪除任何多餘或不需要的檔案，然後再次清理「資源回收筒」。
- 如果您對磁碟有唯讀權限，Windows 管理員就可以授與您完整的存取權限。
- 將語意層儲存到您有寫入權限的另一個資料夾或電腦中。在 設計工具 中選取 [檔案] > [另存新檔]，並指定用來儲存語意層的另一個位置。

9.3.3.9 無法刪除先前的 <universe>。(UX0048)

原因

當您嘗試重新匯出語意層至儲存機制，或從儲存機制重新匯入語意層時，可能會產生這個訊息。在兩種情況下，因為舊版的語意層已經存在，您必須在匯出/匯入新版本之前，先刪除舊版本。如果無法存取舊版的語意層，便會產生這個訊息：

- 在儲存機制中 (匯出期間)
- 在您的系統上 (匯入期間)

動作

針對匯出，請嘗試下列方法：

- 如果您懷疑文件區域已由另一個使用者鎖定，請再試一次匯出。如果這個問題經常發生，請檢查您的儲存機制資料庫是否支援資料列層級鎖定。如果是的話，資料庫管理員也許需要手動啟動這項功能。
- 請「Pinging」伺服器，以檢查語意層區域所在的電腦是否有回應。如果網路正確執行，資料庫管理員就應該使用資料庫中介軟體 (例如：Net8) 確定儲存機制資料庫是否有任何回應。

針對匯入，請檢查您是否有磁碟的唯讀權限。如果需要的話，請要求 Windows 管理員授與您完整的存取權限。

9.3.3.10 <character> 已取代為 <character>。(UX0049)

原因

您已經匯入語意層，但語意層的類別、本文或物件定義包含無效的字元。根據設定，BusinessObjects 會自動使用空白字元置換這些無效字元。

動作

您可以繼續正常工作。然而，您應該記住已經匯入的語意層與儲存機制中的語意層已不再相同。

9.3.4 UX0050 - UX0059

9.3.4.1 無法建立目的端資料夾或語意層檔案。(UX0050)

原因

您嘗試從儲存機制匯入語意層。然而，您沒有本機磁碟的寫入權限，或磁碟已滿。

動作

請清理您的「資源回收筒」。必要的話，請刪除任何多餘或不需要的檔案，然後再次清理「資源回收筒」。如果您對 C:\ 磁碟機根目錄有唯讀權限，Windows 管理員就可以授與您 C:\ 磁碟機根目錄的完整磁碟存取權限。

9.3.4.2 資料庫錯誤 (UX0051)

原因

當嘗試匯入或匯出語意層時，可能會產生這個錯誤。問題不是出在 BusinessObjects，而是在於您的資料倉儲。

動作

記錄下回傳這個訊息的錯誤資訊，並依照資料庫廠商的檢修文件做檢查。

9.3.4.3 無法建立值清單檔案。(UX0052)

原因

值清單 (LOV) 是包含與物件相關聯之資料值的檔案，且儲存在文件區域中。當您嘗試匯出語意層及相關聯的 LOV (您已選取 [\[與語意層一起匯出\]](#) 核取方塊)，但您的語意層和文件區域存在於不同的資料帳戶中，便會產生這個訊息。

動作

若要與語意層一起匯出 LOV，語意層與文件區域必須存在於相同的資料帳戶中。因此您必須使用與語意層區域相同的資料帳戶建立文件區域。

原因

BusinessObjects 無法在文件區域中建立 LOV。這可能是因為文件區域所在的伺服器機器已關閉，或已失去與網路的連線。或者，文件區域表格可能已經損毀，或磁碟空間不足。

動作

請檢查文件區域所在的電腦是否有足夠的磁碟空間。刪除任何不必要的檔案，並清理「資源回收筒」。
否則監督員需要測試對文件區域的連線。如果問題持續存在，監督員可能需要重新建立儲存機制。

9.3.4.4 無法開啟值清單檔案。(UX0053)

原因

值清單 (LOV) 是包含與物件相關聯之資料值的檔案，且儲存於文件區域中。當您嘗試開啟語意層及相關聯的 LOV，可能會產生這個訊息。文件區域表格可能已經損毀。

動作

請連絡系統管理員。

9.3.4.5 無法關閉值清單檔案。(UX0054)

原因

值清單 (LOV) 是包含與物件相關聯之資料值的檔案，且儲存於文件區域中。當您嘗試開啟語意層及相關聯的 LOV，可能會產生這個訊息。LOV 檔案仍在開啟中，但您已失去與文件區域的連線。

動作

如果文件區域位於不同的伺服器上，請嘗試「Pinging」伺服器，以確定伺服器有所回應。如果網路正確執行，資料庫管理員應該使用資料庫中介軟體（例如 Net8 for Oracle）檢查儲存機制資料庫是否有任何回應。

請連絡系統管理員，因為文件區域可能已損毀。

9.3.4.6 無法刪除先前的值清單檔案。(UX0055)

原因

值清單 (LOV) 是包含與物件相關聯之資料值的檔案，且儲存於文件區域中。當您嘗試重新匯出語意層至儲存機制，可能會產生這個訊息。因為舊版的語意層已經存在於儲存機制中，所以您在匯出新版本以前，必須先刪除舊版的 LOV 檔案。然而在這種情況下，無法從文件區域中刪除舊版的 LOV，因為不能存取文件區域。

動作

嘗試下列方法：

- 如果您懷疑文件區域已由另一個使用者鎖定，請再執行一次排程任務。如果這個問題經常發生，請檢查您的儲存機制資料庫是否支援資料列層級鎖定。如果是的話，您也許需要手動啟動這項功能。
- 請「Pinging」伺服器，以檢查文件區域所在的電腦是否有回應。如果網路正確執行，資料庫管理員應該使用資料庫中介軟體（例如 Net8 for Oracle）檢查儲存機制資料庫是否有任何回應。

9.3.4.7 無法寫入值清單檔案。(UX0057)

原因

值清單 (LOV) 是包含與物件相關聯之資料值的檔案，且儲存於文件區域中。當您嘗試匯出語意層至儲存機制時，可能會產生這個訊息。在這種情況下，您無法寫入 LOV 檔案。這可能是因為您沒有所需的權限、文件區域表格已滿或文件區域所在的系統空間不足。

動作

嘗試下列方法：

- 您可能對文件區域所在的磁碟有唯讀權限。請要求 Windows 管理員授與您完整的存取權限。
- 請求資料庫管理員增加文件區域表格的空間。

- 在文件區域電腦上釋放磁碟空間：刪除任何不必要的檔案，並清理「資源回收筒」。然後再次嘗試匯出語意層。

9.3.4.8 無法從值清單檔案取得資料。(UX0058)

原因

值清單 (LOV) 是包含與物件相關聯之資料值的檔案，且儲存於文件區域中。當您嘗試開啟語意層及相關聯的 LOV，可能會產生這個訊息。文件區域表格可能已經損毀。

動作

請連絡您的系統監督員。

9.3.4.9 無法存取 RSS 檔案。(UX0059)

原因

您所使用的每個資料庫都有建立一個 .rss 檔案。這個檔案包含必要的連線資訊，且儲存在資料庫檔案夾中：

`$INSTALLEDIR\BusinessObjects 6.0\dataAccess\RDBMS\legacy\<資料庫名稱>`

如果 BusinessObjects 無法在資料庫資料夾中找到 .rss 檔案，且因此無法建立與資料庫的連線，便會產生這個錯誤。

動作

複製備份的 .rss 檔案到資料庫資料夾中。如果您沒有備份，監督員就必須在 監督員 中重新建立連線。

9.3.5 UX0060 - UX0071

9.3.5.1 使用不正確的 SQL。(UX0060)

原因

值清單 (LOV) 是包含與物件相關聯之資料值的檔案，且儲存於文件區域中。當您嘗試使用在 SQL 編輯器中輸入的自訂 SQL 敘述來存取語意層及相關聯的 LOV，便可能產生這個訊息。您所使用的 SQL 可能與企業資料庫不相容。

動作

請檢查您的企業資料庫支援哪些 SQL 版本。

原因

BusinessObjects 在嘗試存取您的企業資料庫時，遭遇到不可預期的錯誤。

動作

請連絡 BusinessObjects 客戶支援。

9.3.5.2 記憶體不足。(UX0061)

原因

Windows 沒有足夠的記憶體可執行所設定的不同伺服器系統。

動作

檢閱系統要求，確定您有足夠的記憶體執行 BusinessObjects。您也可以關閉其他應用程式來釋放記憶體。請清理您的「資源回收筒」並刪除任何不需要的檔案。

9.3.5.3 無法開始異動與匯出 <universe>，安全區域發生問題。(UX0062)

原因

您嘗試匯出語意層至儲存機制，但安全區域不可存取或已經損毀。

動作

如果安全區域位於不同的伺服器上，請嘗試「Pinging」伺服器，以確定伺服器有所回應。如果網路正確執行，資料庫管理員應該使用資料庫中介軟體 (例如 Net8 for Oracle) 檢查儲存機制資料庫是否有任何回應。

如果您無法解析問題，請連絡您的系統監督員。

9.3.5.4 無法開始異動與匯出 <universe>，文件區域發生問題。(UX0063)

原因

您嘗試匯出語意層至儲存機制，但文件區域不可存取或已經損毀。

動作

如果文件區域位於不同的伺服器上，請嘗試「Pinging」伺服器，以確定伺服器有所回應。如果網路正確執行，資料庫管理員應使用資料庫中介軟體（例如：Oracle 的 Net8）確定儲存機制資料庫是否有任何回應。

如果您無法解析問題，請連絡您的系統監督員。

9.3.5.5 無法取得先前 <name> 的資訊。(UX0064)

原因

當您嘗試重新匯出語意層至儲存機制，可能會產生這個訊息。因為舊版的語意層已經存在於儲存機制，所以舊版的值清單 (LOV) 也應該可以在文件區域中使用。LOV 是包含與物件相關聯之資料值的檔案。

然而，在這種情況下，在文件區域中找不到舊版的 LOV。這可能是因為監督員已經移動、重新命名或刪除 LOV 檔案。

動作

請檢查舊版的檔案是否仍可在文件區域中使用。

如果您無法解析問題，請連絡您的系統監督員。

9.3.5.6 無法刪除先前的 <name>。(UX0065)

原因

當您嘗試重新匯出語意層至儲存機制，可能會產生這個訊息。因為舊版的語意層已經存在於儲存機制，所以舊版的值清單 (LOV) 也應該可以在文件區域中使用。LOV 是包含與物件相關聯之資料值的檔案。

在能夠匯出新的 LOV 之前，必須先刪除這個檔案。然而在這種情況下，無法從文件區域中刪除舊版的 LOV。這可能是因為您沒有文件區域磁碟的寫入權限。

動作

您可能對文件區域所在的磁碟有唯讀權限。請要求 Windows 管理員授與您完整的存取權限。

9.3.5.7 無法中止異動與匯出 <universe>，文件區域發生問題。(UX0066)

原因

您開始匯出語意層至儲存機制，但無法完成作業，因為文件區域已無法存取或已經損毀。

動作

如果文件區域位於不同的伺服器上，請嘗試「Pinging」伺服器，以確定伺服器有所回應。如果網路正確執行，資料庫管理員應該使用資料庫中介軟體 (例如 Net8 for Oracle) 檢查儲存機制資料庫是否有任何回應。

如果您無法解析問題，請連絡您的系統監督員。

9.3.5.8 無法中止異動與匯出 <universe>，安全區域發生問題。(UX0067)

原因

您開始匯出語意層至儲存機制，但無法完成作業，因為安全區域已無法存取或已經損毀。

動作

如果安全區域位於不同的伺服器上，請嘗試「Pinging」伺服器，以確定伺服器有所回應。如果網路正確執行，資料庫管理員就應該使用資料庫中介軟體 (例如：Net8) 確定儲存機制資料庫是否有任何回應。

如果您無法解析問題，請連絡您的系統監督員。

9.3.5.9 匯出值清單檔案期間發生資料庫錯誤。(UX0068)

原因

在 BusObj.exe 任務已處理完成後 (亦即，存取儲存機制以傳送文件、執行更新等等)，可能會產生這個訊息。問題起因是您的儲存機制資料庫設定來處理使用者存取的方式。

動作

請洽詢資料庫管理員，確定資料庫未滿且未損毀。

9.3.5.10 值清單匯出作業已經中斷。(UX0069)

原因

值清單 (LOV) 是包含與物件相關聯之資料值的檔案，且儲存為文件區域中的表格。當您在嘗試匯出語意層時失去與文件區域的連線，便會產生這個訊息。

動作

「Pinging」伺服器，以確認儲存機制有回應。如果網路正確執行，資料庫管理員就應該使用資料庫中介軟體 (例如：Oracle 的 Net8) 確定儲存機制文件區域是否有任何回應。

9.3.5.11 語意層已經存在於區域中，您是否要覆寫？(UX0071)

原因

您嘗試匯出的語意層與已經匯出至語意層區域的另一個語意層名稱相同。

動作

如果您是要更新現有的語意層，您就能覆寫已存在於語意層區域中的語意層。如果您是要匯出新的語意層，請使用唯一的名稱為語意層重新命名，然後再次嘗試匯出語意層。

10 Enterprise 應用程式錯誤

10.1 Enterprise 應用程式 – SAP (EAS) 錯誤

Enterprise 應用程式 SAP 錯誤訊息包括下列內容：

表格 20：

範圍	類別
EAS 10001 – EAS10010	安全存取錯誤
EAS 30001	其他錯誤

10.1.1 EAS 10001 - 10010

10.1.1.1 在方法 `CSecSAPR3Binding::GetUsersInternal()` 中使用類別 `CSecRfcRemoteUsersActGrp` 取得使用者清單時失敗。錯誤碼：%1。 描述：%2。(EAS 10001)

原因

尚未將必要的傳輸匯入 SAP 系統。

動作

請正確地針對您的 SAP 系統匯入專屬版本的傳輸。

10.1.1.2 在方法 `CSecSAPR3Binding::GetParentsInternal()` 中使用類別 `CSecRfcBapiGetUserDetail` 取得使用者角色清單時失敗。錯誤碼：%1。 描述：%2。(EAS 10002)

原因

尚未將必要的傳輸匯入 SAP 系統。

動作

請正確地針對您的 SAP 系統匯入專屬版本的傳輸。

10.1.1.3

在方法 `CSecSAPR3Binding::GetChildrenInternal()` 中使用類別

`CSecRfcBapiUserGetlist` 取得角色成員清單時失敗。錯誤碼：%1。 描述：%2。(EAS 10003)

原因

尚未將必要的傳輸匯入 SAP 系統。

動作

請正確地針對您的 SAP 系統匯入專屬版本的傳輸。

10.1.1.4

在方法 `CSecSAPR3Binding::VerifyGroupMembership()` 中使用類別

`CSecRfcBapiGetUserDetail` 驗證角色成員資格時失敗。錯誤碼：%1。 描述：%2。(EAS 10004)

原因

尚未將必要的傳輸匯入 SAP 系統。

動作

請正確地針對您的 SAP 系統匯入專屬版本的傳輸。

10.1.1.5

以不屬於任何必要角色的使用者 %1 身分嘗試登入時失敗 -- %2 (EAS 10005)

原因

尚未將必要的傳輸匯入 SAP 系統。

動作

請正確地針對您的 SAP 系統匯入專屬版本的傳輸。

10.1.1.6 未傳送做為使用者名稱一部份的 SAP 系統，且未定義預設系統。使用者憑證驗證無法繼續。(EAS 10006)

原因

尚未在 Central Management Console (CMC) 中設定 secSAPR3 安全性 Plug-In 的預設系統。

動作

請在 CMC 中設定 secSAPR3 安全性 Plug-In 的預設系統。

10.1.1.7 因為找不到 SAP 系統 %1 的 SNC 程式庫，所以登入失敗。(EAS 10007)

原因

無法在中央管理主控台 (CMC) 指定的位置找到 SNC 程式庫。

動作

請務必在 CMC 中設定 SNC 程式庫的正確路徑。

10.1.1.8 因為要求的登入類型沒有必要的 SNC - 登入嘗試失敗。(EAS 10008)\n

原因

您已經在中央管理主控台 (CMC) 中啟用 secSAPR3 安全性 Plug-In，但其他設定錯誤。

動作

請確認 CMC 中的 SNC secSAPR3 安全性 Plug-In 設定是否正確。

10.1.1.9 嘗試取得 SNC 模式用於搭配系統 %1 使用時導致例外狀況。(EAS 10009)

原因

在中央管理主控台 (CMC) 中為 secSAPR3 安全性 Plug-In 設定的 SNC 設定錯誤。

動作

請在 CMC 中重新設定 secSAPR3 安全性 Plug-In 的 SNC 設定。

10.1.1.10 嘗試取得保護值的 SNC 品質用於搭配系統 %1 使用時導致例外狀況。(EAS 10010)

原因

在中央管理主控台 (CMC) 中為 secSAPR3 安全性 Plug-In 設定的 SNC 設定錯誤。

動作

請在 CMC 中重新設定 secSAPR3 安全性 Plug-In 的 SNC 設定。

10.1.2 EAS 30001

10.1.2.1 同步處理角色: %1 的資料夾階層時發生錯誤 (EAS 30001)

原因

使用者沒有發佈報表的足夠權限。

動作

在中央管理主控台 (CMC) 中，把正確的權限集指派給負責發佈報表的使用者。如需關於如何指派權限的詳細資訊，請參閱《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理員指南》，網址為 <http://help.sap.com/>。

11 BI 平台用戶端架構 (FWC) 錯誤訊息

此章節提供由 Java 用戶端顯示的登入相關錯誤清單。

錯誤碼範圍	類別
FWC 00001 - FWC 00009	Java 用戶端登入錯誤

11.1 (FWC 00001) embedToken URL 無效或已使用不符合 `logon.embed.secret` 設定的密碼加密。

原因

在 `BOE.war` 中設定的 `logon.embed.timeout` 選項值與在入口網站上所設定的內嵌秘密參數不相符，或是 `embedToken` 已損毀。

動作

驗證在入口網站上所設定內嵌秘密參數的值符合在 `BOE.war` 中所設定 `logon.embed.timeout` 選項的值。

11.2 (FWC 00002) {1} 遺失必要選項 {0}。

原因

指定的選項缺少值。

動作

為錯誤訊息中指出的選項名稱提供值。

11.3 (FWC 00003) 在檔案 {1} 中設定的選項 {0} 具有無效值。

原因

指定選項的值無效。

動作

為錯誤訊息中指出的選項名稱提供有效的值。

11.4 (FWC 00004) <保留>

原因

<保留>

動作

<保留>

11.5 (FWC 00005) 根據 global.properties 檔案中的組態 logon.embed.timeout 選項，embedToken URL 參數已過期。

原因

正在使用過期的 embedToken URL 參數，或者入口網站伺服器與 BOE 伺服器的系統時間差異大於已設定的 logon.embed.timeout 設定。

動作

變更入口網站伺服器及 BOE 伺服器的系統時間使其相符。或者，增加 global.properties 檔案中 logon.embed.timeout 設定的值來解決兩個伺服器之間的不一致。

11.6 (FWC 00006) This page has expired. Please enter your user information and try again.

原因

已達到顯示登入頁面後容許按下「登入」按鈕的時間 (通常為 20 分鐘)；按下「登入」後，將無法提交登入動作。

動作

請輸入您的憑證 (通常為您的密碼)，然後再按一下「登入」即可。

11.7 (FWC 00007) 未設定必要的 `embedSecret` 參數。需要將其設為與在 `BOE.war` 中所設定的 `logon.embed.secret` 選項值相同。

原因

未在入口網站應用程式組態中設定 `embedSecret` 參數。

動作

將 `embedSecret` 參數值設定為與在 `BOE.war` 中設定的 `logon.embed.timeout` 選項值相同。

11.8 (FWC 00008) 處理 `embedToken` 時，入口網站發生內部錯誤。

原因

此為入口網站伺服器處理 `embedToken` 時發生的一般錯誤。

動作

將 SAP BusinessObjects Enterprise iViews Portal Archive 重新上傳至 SAP NetWeaver 入口網站。如果此動作失敗，請連絡 SAP 技術支援。

11.9 (FWC 00009) EmbedSecret 屬性未在系統中進行設定，系統別名為：{0}。

原因

未在與此 iView 相關聯的系統架構中設定 EmbedSecret 屬性。

動作

將相關聯系統架構中的 EmbedSecret 屬性值設為與在 BOE.war 中設定的 logon.embed.timeout 選項值相同。

12 發佈 (FBE) 錯誤

發佈錯誤訊息包括下列內容：

範圍	類別
FBE 40000 - FBE 49999	發佈錯誤
FBE 60000 - FBE 69999	發佈錯誤

12.1 FBE 40000 - 49999

12.1.1 呼叫方法 {0} 所使用的參數 {1} 設成 Null。請初始化此參數。(FBE42001)

原因

這是內部錯誤。

動作

請連絡 SAP BusinessObjects 客戶支援以尋求協助。

12.1.2 找不到類別為 {0} 的後續處理 Plugin。您是否已正確設定您的發行？(FBE42003)

原因

無法載入後續處理 Plugin 模組。

動作

請確認自己的發行是否設定正確。

12.1.3 無法下載此成品的檔案。FRS 是否可存取、檔案存取權限設定是否正確？ (FBE42008)

原因

某些物件可能遭到刪除，或其安全性權限遭到修改，因此無法讓發行工作擷取。

動作

請確保所有的靜態文件都存在，且有適當的安全性權限，且檔案儲存伺服器正在執行。

12.1.4 此發行的 OnPostProcessPersonalizedDocs Plugin 未定義合併格式 (CeMergedFormat)：{0}。您是否已正確設定您的發行？ (FBE42009)

原因

發行設定錯誤。

動作

請檢查發行的組態。

12.1.5 嘗試合併成品到 ZIP 檔 {0} 時發生 IO 錯誤。檔案存取權限設定是否正確？ (FBE42014)

原因

某些物件可能遭到刪除，或其安全性權限遭到修改，因此無法讓發行工作擷取。

動作

請確保所有的靜態文件都存在，且有適當的安全性權限，且檔案儲存伺服器正在執行。

12.1.6 ID 為 {0} 的發行執行個體已經處理過了，在初始執行完成前無法重新啟動。(FBE42016)

原因

多個發行工作服務嘗試在失敗後重新執行相同的工作，但只有一個服務能執行此工作時，就會發生這個錯誤。

動作

不得採取任何動作；發行工作會在其他服務上執行。

12.1.7 指定的全域傳遞規則運算式空白。您是否已正確設定您的發行？(FBE42017)

原因

用於設定全域傳遞規則的文件已經排程完畢，但文件中並無運算式可決定何時開始處理發行。

動作

請檢查全域傳遞規則設定。

12.1.8 CUID 為 {0} 的全域傳遞規則文件無效。您是否已正確設定您的發行？(FBE42018)

原因

用於設定全域傳遞規則的文件發生問題。

動作

請確定文件是否有效，以及檔案儲存伺服器是否正在執行。

12.1.9 ID 為 {0} 的發行有無法存取的來源文件。您是否已正確設定您的發行？(FBE42033)

原因

發行工作正在執行時，此發行中的來源文件可能遭到刪除，或其安全性設定可能已經變更，因此無法存取。

動作

請檢查發行的來源文件。

12.1.10 ID 為 {0} 的文件未使用 IPublicationInfo 介面，無法配合此發行處理。(FBE42034)

原因

這是內部錯誤。

動作

重新安裝 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。

12.1.11 BusinessObjects 報表引擎無法處理指定的報表類型 {0}。(FBE42042)

原因

發行包含的來源文件類型不受支援。安裝可能有問題。

動作

重新安裝 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。

12.1.12 散發期間找不到 CUID 為 {0} 的靜態文件。您是否已正確設定您的發行？(FBE42044)

原因

某些物件可能遭到刪除，或其安全性權限遭到修改，因此無法讓發行工作擷取。

動作

請確保所有的靜態文件都存在，且有適當的安全性權限，且檔案儲存伺服器正在執行。

12.1.13 散發期間找不到 ID 為 {0} 的發行成品。(FBE42045)

原因

某些物件可能遭到刪除，或其安全性權限遭到修改，因此無法讓發行工作擷取。

動作

請確保所有的靜態文件都存在，且有適當的安全性權限，且檔案儲存伺服器正在執行。

12.1.14 找不到 Prog ID 為 {0} 的目的端 Plugin。您是否已正確設定您的發行？(FBE42046)

原因

無法載入目的端 Plugin。安裝中的某檔案可能遭到刪除。

動作

重新安裝 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。

12.1.15 在資料提供者的資料中找不到上次處理的收件者 {0}。如果資料庫在上次執行後已經變更，請重新排程發行。(FBE42048)

原因

資料提供者提供的資料在處理發行期間有所變更。

動作

重新排程發行工作，以反映資料提供者的最新更新。

12.1.16 類別為 {0} 的散發後 Plugin 無法執行。您是否已正確設定您的 Plugin? (FBE42049)

原因

散發已經完成，但散發後執行的 Plugin 存在問題。

動作

請修正自訂的散發後 Plugin。

12.1.17 無法合併 MHTML 文件。(FBE42050)

原因

嘗試建立 mHTML 文件時發生問題。

動作

請檢查 mHTML 格式組態。

12.1.18 找不到 MHTML 文件的 HTML 組件。(FBE42051)

原因

嘗試建立 MHTML 文件時發生問題。

動作

請檢查 mHTML 格式組態。

12.1.19 在 ID 為 {0} 的主權中找不到 ID 為 {1} 之設定檔的有效設定檔值。(FBE42052)

原因

您可針對每個收件者或每個收件者群組指定設定檔值。如果未指定設定檔值或選項設定不正確，則收件者可能看到未篩選的資料檢視。

動作

針對每個收件者提供一個設定檔值。

12.1.20 排程全域傳遞規則文件失敗。(FBE42055)

原因

發行工作開始時，會進行用於全域傳遞規則組態的文件排程作業，以檢查全域傳遞規則是否為 True。如果此排程工作失敗，發行工作就會失敗。

動作

請查看發行記錄檔，以瞭解工作失敗的原因。請務必使用於全域傳遞規則組態的文件能獨立排程成功，不受發行影響。

12.1.21 無法對 ID 為 {1} 的發行排程 ID 為 {0} 的文件，因為沒有來源文件的足夠存取權限。
(FBE42056)

原因

使用者沒有排程來源文件的必要權限。

動作

請讓使用者有排程來源文件的權限。

12.1.22 找不到適用於使用者或群組 ID {1} 及設定檔 ID {2} 之文件類型 "{0}" 的設定檔篩選器運算式。請確認您的系統管理員是否已在中央管理主控台的設定檔中為文件類型 "{0}" 設定了篩選器運算式。(FBE42057)

原因

設定檔中缺少針對來源文件類型定義、用於發行工作的篩選器運算式。

動作

在中央管理主控台的 [設定檔](#) 區域內，選取要在發行中使用的設定檔。輸入該設定檔與來源文件類型相對應的篩選器運算式。

12.1.23 無法下載 MHTML 文件。請連絡您的系統管理員，確認中央管理伺服器、輸入及輸出檔案儲存伺服器是否都已正常執行。(FBE42058)

原因

發行服務無法將內容下載並內嵌至電子郵件執行個體中。

動作

請確定中央管理伺服器和輸入及輸出檔案儲存伺服器是否正常執行。

12.1.24 無法上傳管理記錄至 CMS: {0} (FBE42059)

原因

系統無法上傳管理記錄檔至 CMS (中央管理伺服器)。發佈作業執行期間，系統會嘗試每兩分鐘上傳記錄檔一次。

動作

請查看 Adaptive 處理伺服器記錄檔以瞭解其他的記錄檔項目。

12.1.25 針對動態收件者 "{0}" 指定 Enterprise 使用者名稱 "{1}"，但沒有任何一個 Enterprise 使用者採用該使用者名稱。(FBE42060)

原因

已為動態收件者指定 Enterprise 使用者名稱，但該使用者名稱的 Enterprise 使用者不存在。

動作

更正動態收件者來源中的使用者名稱。

12.1.26 針對 ID 為 "{0}" 的動態收件者指定多個 Enterprise 使用者名稱。只能為每個動態收件者指定一個 Enterprise 使用者名稱。(FBE42061)

原因

動態收件者來源的多個資料列具有相同的收件者 ID，但這些資料列指定不同的 Enterprise 使用者名稱。只能有一個 Enterprise 使用者名稱與收件者 ID 相關聯。

動作

更正動態收件者來源中的問題。

12.1.27 等待處理 ID 為 {0} 的發行時，工作意外中斷。(FBE42062)

原因

等待處理時，工作意外中斷。

動作

如果發行失敗，請確定伺服器是否正在執行，然後重新嘗試發行。

12.1.28 找不到服務執行個體以處理 ID 為 "{0}"、名稱為 "{1}"、種類為 "{2}" 的文件。(FBE42063)

原因

找不到服務執行個體以處理發行其中的一個文件。

動作

請連絡系統管理員以確定是否已部署適當的服務。

12.1.29 在 ID 為 "{2}" 的伺服器上主控的 ID 為 "{0}"、名稱為 "{1}" 的服務未指定 maxJobs 屬性。(FBE42064)

原因

找不到發行所需之伺服器的服務容器。

動作

如果發行失敗，請確定伺服器是否正在執行，然後重新嘗試發行。

12.1.30 找不到 ID 為 "{0}"、名稱為 "{1}" 之服務的服務主機。(FBE42066)

原因

找不到發行使用之服務的服務主機。

動作

如果發行失敗，請確定伺服器是否正在執行，然後重新嘗試發行。

12.1.31 工作狀態的 SatusMonitor 查詢沒有傳回 ID 為 "{0}" 的工作結果。已刪除物件嗎？ (FBE42067)

原因

找不到發行執行個體或子物件。可能已經遭到刪除。

動作

請重新排程發行執行個體。

12.2 FBE 60000 - 69999

12.2.1 找不到 InfoStore 服務。您的 CMS 是否正在執行中而且已正確設定？(FBE 60002)

原因

無法存取中央管理伺服器的 InfoStore 服務。

動作

請確定是否能連線至 CMS，且 CMS 是否正在執行。

12.2.2 找到 SDKException。您的 CMS 是否正在執行中而且已正確設定？ (FBE 60003)

原因

SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 SDK 傳回錯誤。

動作

請確定是否能連線至 CMS，且 CMS 是否正在執行。

12.2.3 無法判斷發行執行個體 '{0}' (ID: {1}) 中的發行提交者 ID - 無法繼續處理! 您是否已正確設定您的發行？ (FBE 60004)

原因

系統無法判斷發行工作執行時使用哪個使用者憑證。

動作

請確定發行是否設定正確，且您是否有執行權限。

12.2.4 無法判斷發行執行個體中的發行擁有人 ID '{0}' (ID: {1}) - 無法繼續處理! 您是否已正確設定您的發行？ (FBE 60005)

原因

系統無法判斷發行工作執行時使用哪個使用者憑證。

動作

請確定發行是否已正確設定，以及您是否有執行權限。

12.2.5 散發至目的端 {0} 失敗。收件者：{1}，文件範圍：{2}。{3} (FBE 60013)

原因

Publishing 服務無法把發行傳遞給收件者。

動作

請確認發行的目的端是否設定正確。請檢查收件者的電子郵件地址、SMTP 伺服器設定、FTP 設定或磁碟設定，以確保全都正確無誤。

12.2.6 在 ID 為 {0} 的範圍批次中找不到任何可散發的文件。請檢查發行組態，並確定 CMS 是否正在執行中。(FBE 60016)

原因

Publishing 服務找不到要散發給收件者的發行文件。發行處理作業的中間結果產生方式可能錯誤，或設定發行的方式可能錯誤。

動作

請確認發行是否設定正確，且 CMS 是否正在執行。

12.2.7 不支援的目的端類型：{0}。您是否已正確設定您的發行？(FBE 60019)

原因

針對發行指定了未知的目的端。

動作

請檢查發行的組態，必要時加以修正。

12.2.8 無法在 SI_ID 為 {0} 的範圍批次中完成散發後事件處理常式。您是否已正確設定您的發行？(FBE 60022)

原因

傳遞後發行延伸程式無法執行。

動作

請檢查發行的組態，並確定發行延伸程式是否設定正確。

12.2.9 在 SI_ID 為 {1}、範圍 {2} 的範圍批次中找不到 ID 為 {0} 的靜態文件。(FBE 60025)

原因

在處理發行期間，找不到靜態來源文件。

動作

請檢查發行的組態，並確定所有參考的文件是否都在 CMS 儲存機制中。

12.2.10 在 ID 為 {2}、範圍為 {3} 的範圍批次中找不到來源文件 SI_ID 為 {0}、格式為 {1} 的發行文件。(FBE 60026)

原因

在處理發行期間，找不到來源文件。

動作

請檢查發行的組態，並確定所有參考的文件是否都在 CMS 儲存機制中。

12.2.11 Plugin {0} 的 Plugin 組態無效。您是否已正確設定您的發行？ (FBE 60027)

原因

針對發行指定的發行延伸程式設定錯誤。

動作

請確定用於發行的發行延伸程式是否設定正確。

12.2.12 無法執行範圍批次 {1} 的散發後 Plugin {0} [收件者 "{2}" 至 "{3}"]。 (FBE 60029)

原因

傳遞後發行延伸程式無法執行。

動作

請檢查發行的組態，並確定發行延伸程式是否設定正確。

12.2.13 無法針對 ID 為 {1} 的範圍批次物件授與 ID 為 {0} 的成品檢視/ViewInstance 權限。是否所有項目都已正確設定？ (FBE 60033)

原因

發行服務無法設定發行執行個體的權限。

動作

請確定執行發行工作的使用者，是否有設定權限的適當權限。

12.2.14 在 ID 為 {0}、範圍為 {1} 的範圍批次中，找不到任何可散發的文件。(FBE 60034)

原因

Publishing 服務找不到要散發的文件。

動作

請確定自己的發行是否設定正確。

12.2.15 無法傳遞成品，因為您對 Enterprise 收件者 \"{0}\" (id {1}) 不具有「訂閱發行」權限。請連絡 BusinessObjects Business Intelligence 平台管理員為您授與此權限。(FBE 60036)

原因

發行程式必須對為發行指定的所有 Enterprise 收件者具有 "排程至目的端" 權限，以便系統可以向其傳遞發行執行個體。

動作

授與發行程式對為發行指定的所有 Enterprise 收件者之 "排程至目的端" 權限。或者，發行程式可以移除任何未授與此權限的 Enterprise 收件者。

12.2.16 正在等候傳送工作完成。工作 ID:%1，名稱:%2，種類:%3 處於 %4 狀態 (FBE 60037)

原因

發行工作目前正在散發執行個體。

動作

這不是錯誤，因此不需要執行任何動作。

12.2.17 SMTP 選項未指定收件者或副本收件者地址。電子郵件傳遞若是沒有地址將會失敗。收件者或副本收件者地址應包括電子郵件地址或 %SI_EMAIL_ADDRESS% 預留位置。(FBE 60038)

原因

為發行定義的電子郵件目的端選項不包含收件者或副本收件者電子郵件地址。這個情形會導致電子郵件傳遞失敗。

動作

請在設定發行的電子郵件目的端選項時，將電子郵件地址或 %SI_EMAIL_ADDRESS% 預留位置新增至 [收件者] 或 [副本] 欄位。

12.2.18 嘗試取代 %SI_EMAIL_ADDRESS% 預留位置，但使用者名稱為 "\{\}" 的收件者其電子郵件地址為空白或已遺漏。(FBE 60039)

原因

%SI_EMAIL_ADDRESS% 預留位置已經用在目的端選項欄位中，但尚未提供其中一名收件者的電子郵件地址。

動作

如果收件者是 Enterprise 收件者，請使用 CMC 輸入該使用者的電子郵件地址。如果收件者是動態收件者，請確定在 [動態收件者] 區段中，[電子郵件地址] 是否已經對應到動態收件者來源中的資料行，而且該資料行沒有空白項目。

12.2.19 由於已啟用稽核，即將跳過範圍批次和成品而不予以清除。(FBE 60040)

原因

如果已啟用稽核，則無法進行執行個體清除。

動作

請停用稽核功能或停用此發行工作的執行個體清除。

12.2.20 無法下載 MHTML 文件。請連絡您的系統管理員，確認中央管理伺服器、輸入及輸出檔案儲存伺服器是否都已正常執行。(FBE 60041)

原因

發行服務無法將內容下載並內嵌至電子郵件執行個體中。

動作

請確定中央管理伺服器和輸入及輸出檔案儲存伺服器是否正在執行。

12.2.21 ID 為 {1} 的全域傳遞規則文件指定的運算式 {0} 無效，全域傳遞規則檢查無法繼續。您是否已正確設定您的發行？(FBE 60100)

原因

用於全域傳遞規則組態的文件包含無效的運算式。

動作

請檢查發行組態，並在文件中輸入有效的傳遞規則運算式。

12.2.22 ID 為 {0} 的發行全域傳遞規則文件無效。您是否已正確設定您的發行？(FBE 60101)

原因

發行服務找不到為全域傳遞規則組態指定的文件。

動作

請確定指定的文件是否存在於 CMS 中。

12.2.23 無法排程 ID 為 {0} 的全域傳遞規則文件：{1} (FBE 60105)

原因

發行服務無法針對用於全域傳遞規則組態的文件進行排程。

動作

請確定發行程式的使用者帳戶是否有足夠的權限可排程文件。

12.2.24 無法查詢 ID 為 {0} 的全域傳遞規則文件。(FBE 60106)

原因

發行服務無法擷取用於全域傳遞規則組態的文件。

動作

請確定您對該文件是否擁有「檢視」權限。

12.2.25 正在等候全域傳遞規則工作完成。 工作 ID:%1, 名稱:%2, 種類:%3 處於 %4 狀態 (FBE 60107)

原因

發行工作目前正在驗算全域傳遞規則。

動作

這不是錯誤，因此不需要執行任何動作。

12.2.26 後續處理 Plugin 失敗！無法將 Plugin 類別 {0} 執行個體化。(FBE 60208)

原因

無法載入後續處理 Plugin 模組。

動作

請確認自己的發行是否設定正確。

12.2.27 發行服務尚未啟動，或恰巧在發行工作執行時重新啟動。(FBE 60211)

原因

執行發行工作時，發行服務沒有啟動或重新啟動。主控發行服務的伺服器可能已經停止或重新啟動。

動作

請確定主控發行服務的伺服器正在執行。請檢查伺服器記錄中有無嚴重錯誤。請重試發行執行個體。

12.2.28 WebI 發佈功能只支援「為所有收件者擷取一個資料庫」和「每一收件者各擷取一個資料庫」傳送方法。(FBE 60212)

原因

Interactive Analysis 文件發行使用不支援的報表傳送方法。

動作

請在 [\[進階\]](#) 區段變更報表傳送方法。

12.2.29 此發行參照的設定檔物件 (ID 為 {0}) 已經不在系統中。(FBE 60213)

原因

此發行參照的設定檔物件已經不在系統中。

動作

請編輯發行的個人化設定，並確定沒有使用無效的設定檔物件。

12.2.30 在 ID 為 {1}、範圍為 {2} 的範圍批次中找不到 ID 為 {0} 的靜態文件。(FBE 60216)

原因

在處理發行期間，找不到發行中指定之靜態文件的執行個體。

動作

請重新嘗試排程發行，或連絡 SAP BusinessObjects 以尋求技術支援。

12.2.31 在 ID 為 {2}、範圍為 {3} 的範圍批次中找不到來源文件 ID 為 {0}、格式為 {1} 的發行文件。(FBE 60217)

原因

在處理發行期間，找不到來源文件的執行個體。

動作

請重新嘗試發行，或連絡 SAP BusinessObjects 以尋求技術支援。

12.2.32 ID 為 {2} 的範圍批次中 ID 為 {1} 的 Plugin 成品 {0} 未指定目的端。(FBE 60218)

原因

在處理發行期間，產生的 Plugin 成品不含目的端資訊。

動作

如果您身為發行 Plugin 開發人員，這可能是 Plugin 中的錯誤所致。否則為內部處理錯誤。請連絡廠商或 SAP Business Objects 以尋求支援。

12.2.33 ID 為 {2} 的範圍批次中 ID 為 {1} 的成品 {0} 未包含足夠的資訊可供散發。(FBE 60219)

原因

在處理發行期間，產生的成品或 Plugin 成品所含的散發資訊不足。

動作

如果您身為發行 Plugin 開發人員，這可能是 Plugin 中的錯誤所致。否則為內部處理錯誤。請連絡廠商或 SAP Business Objects 以尋求支援。

12.2.34 在 ID 為 {0} 的範圍批次中擷取文件物件時發生錯誤。(FBE 60220)

原因

在處理發行期間，擷取散發的文件時發生錯誤。

動作

這是內部處理錯誤。請連絡廠商或 SAP BusinessObjects 以尋求支援。

12.2.35 為此發行選擇不支援的傳送模式。(FBE 60224)

原因

不支援針對此發行選擇的報表傳送方法。

動作

變更發行的報表傳送方法。

12.2.36 {0} 發行不支援 "為所有收件者擷取一個資料庫" 傳送方法。(FBE 60225)

原因

此發行類型不支援 [\[為所有收件者擷取一個資料庫\]](#) 報表傳送方法。

動作

變更發行的報表傳送方法。

12.2.37 {0} 發行不支援 "為每一批次的收件者擷取一個資料庫" 傳送方法。(FBE 60226)

原因

此發行類型不支援 [\[為每一批次的收件者擷取一個資料庫\]](#) 報表傳送方法。

動作

變更發行的報表傳送方法。

12.2.38 {0} 發行不支援 "每一收件者各擷取一個資料庫" 傳送方法。(FBE 60227)

原因

此發行類型不支援 [\[每一收件者各擷取一個資料庫\]](#) 報表傳送方法。

動作

變更發行的報表傳送方法。

12.2.39 {0} 發行不支援所選的傳送方法。(FBE 60228)

原因

選取的報表傳送方法未知或不受此發行類型支援。

動作

變更發行的報表傳送方法。

12.2.40 無法執行主權 {0} 的轉散發，因為它們不是原始發行收件者。(FBE 60314)

原因

重新執行發行工作之前，在發行工作中新增其他收件者。

動作

針對新的發行工作進行排程，以散發到新的收件者。

12.2.41 無法執行動態收件者 {0} 的轉散發，因為它們不是原始發行收件者。(FBE 60315)

原因

重新執行發行工作之前，在發行工作中新增其他收件者。

動作

針對新的發行工作進行排程，以散發到新的收件者。

12.2.42 找不到使用者或群組 '{1}' (ID: \{2\}) 和設定檔 {3}' (ID: \{4\}) 的 "\ 0\}" 文件類型之設定檔篩選器運算式。請確認您的系統管理員是否已經在中央管理主控台的設定檔中，設定文件類型 "{0}" 的篩選器運算式。(FBE 60317)

原因

設定檔沒有針對發行來源文件類型定義的篩選器運算式。例如，使用者可能正在執行具有 Interactive Analysis 文件的發行工作，但設定檔尚未定義有效的 Interactive Analysis 篩選器運算式。

動作

在中央管理主控台的 [設定檔](#) 區域內，選取發行使用的設定檔，然後使用與來源文件類型相對應的語法輸入篩選器運算式。

12.2.43 排程發行的使用者對 ID 為 {0} 的 Enterprise 收件者主權不具有檢視權限。(FBE 60318)

原因

若要執行發行工作，發行程式必須對為發行指定的所有 Enterprise 收件者具有「檢視」權限。

動作

授與發行程式對所有 Enterprise 收件者的「檢視」權限。

12.2.44 排程發行的使用者對已排除的 Enterprise 收件者主權 (ID {0}) 不具有檢視權限。(FBE 60319)

原因

若要執行發行工作，發行程式必須對所有已排除的 Enterprise 收件者具有「檢視」權限。

動作

授與發行程式對所有已排除的 Enterprise 收件者的「檢視」權限。

12.2.45 排程發行的使用者對 ID 為 {0} 的設定檔不具有檢視權限。(FBE 60320)

原因

若要執行發行工作，發行程式必須對發行使用的所有設定檔具有「檢視」權限。

動作

授與發行程式對發行使用的所有設定檔的「檢視」權限。

12.2.46 排程發行的使用者對 ID 為 {0} 的群組不具有檢視權限，而此群組則為主權 '{1}' (ID {2}) 的父群組。將不會套用此群組及其父群組的任何設定檔值。(FBE 60321)

原因

發行程式對發行收件者所屬的其中一個群組不具有「檢視」權限。如此會導致無法使用套用於本群組和所有父群組中的設定檔值。

動作

授與發行程式對發行收件者所屬的所有群組的「檢視」權限。如果並無設定檔值套用於受影響的群組，則可以忽略此警告。

12.2.47 已達每個發行 {0} 名收件者的限制。尚未處理 ID 為 {2} 的使用者 {1}。(FBE 60322)

原因

已達每個發行的收件者數目限制。系統不會處理超出上限的收件者。

動作

請減少發行作業中的收件者數目，或取得授權以提高收件者數目的限制。

12.2.48 無法重新散佈 ID 為 {0} 的發行執行個體，因為成品尚未傳遞至預設 Enterprise 位置。(FBE 60323)

原因

發行作業並未設定預設 Enterprise 位置當作目的端。

動作

設定 [預設 Enterprise 位置](#) 作為發行的目的端，然後排程要執行的發行，以便可以視需要重新散佈執行個體。

12.2.49 找不到 SI_ID 為 {0} 的正確發行，和/或 SI_ID 為 {1} 的正確範圍批次。您的發行是否已正確設定，而且 CMS 正在執行中？(FBE 60400)

原因

某些物件可能遭到刪除，或其安全性權限遭到修改，因此無法讓發行工作擷取。

動作

請確保所有的靜態文件都存在，且有適當的安全性權限，且檔案儲存伺服器運作正常。

12.2.50 後續處理期間找到例外狀況。(FBE 60401)

原因

後續處理階段發生錯誤。

動作

請確定發行服務和檔案儲存伺服器是否正在執行。

12.2.51 無法擷取後續處理發行事件處理常式 (後續處理將跳過)。(FBE 60402)

原因

發行工作可能都有後續處理步驟，例如 PDF 校對或將執行個體封裝成 ZIP 檔，但本發行工作尚未指定後續處理步驟或後續處理步驟無效。

動作

如果不需要後續處理步驟，則可能是正常狀況，因此不需要執行任何動作。否則請檢查發行工作的屬性設定。

12.2.52 在 SI_ID 為 {0} 的範圍批次中找不到範圍。是否所有項目都已正確設定？(FBE 60404)

原因

某些物件遭到刪除，或其安全性權限遭到修改，因此無法讓發行工作擷取。

動作

請確定所有的靜態文件都存在，且使用者具有必要的權限。請確定檔案儲存伺服器是否正在執行。

12.2.53 後續處理 Plugin 失敗! Plugin 類別 {0} 發生例外狀況。(FBE 60405)

原因

後續處理階段期間發生錯誤。

動作

如果已經安裝並使用自訂後續處理 Plugin，請在自訂 Plugin 中修正例外狀況。如果使用的是標準後續處理 Plugin，則應該不會導致例外狀況。請連絡客戶支援。

12.2.54 後續處理 Plugin 類別 {0} 傳回一組 Null 或零個資訊物件。(FBE 60406)

原因

後續處理階段沒有產生結果。

動作

如果已經安裝並使用自訂後續處理 Plugin，請在自訂 Plugin 中修正問題。如果使用的是標準後續處理 Plugin，則應該不會產生空白結果。請連絡客戶支援。

12.2.55 找不到符合指定類別名稱的後續處理 Plugin: {0}。(FBE 60408)

原因

發行工作中沒有指定後續處理 Plugin。

動作

請確認自己的發行是否設定正確。

12.2.56 有個 Plugin 所產生的成品已經建立，但未實作 IPublicationInfo。此成品可能無法正確散佈：
標題 = '{0}'，種類 = '{1}' (FBE 60409)

原因

這是內部錯誤。

動作

重新安裝 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。

12.2.57 認可由後續處理 Plugin 類別 {0} 所建立的 Plugin 所產生成品時找到例外狀況。(FBE 60410)

原因

系統無法儲存發行工作的結果。

動作

請確定檔案儲存伺服器是否正在執行。

12.2.58 在為後續處理 Plugin 類別 {1} 建立 progID 為 {0} 的 Plugin 所產生成品時找到例外狀況。(FBE 60411)

原因

本錯誤訊息可能是因為安裝毀損而導致。

動作

重新安裝 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。

12.2.59 嘗試擷取這個內容的成品和靜態文件時發生例外狀況：ScopeBatch = {0}，目的端 = {1}，
Plugin 類別 = {2} (FBE 60412)

原因

某些物件遭到刪除，或其權限遭到修改，因此無法讓發行工作擷取。

動作

請確定所有的靜態文件都存在，且使用者對文件具有適當的權限。請確定檔案儲存伺服器是否正在執行。

12.2.60 嘗試排序這個內容的成品和靜態文件（根據來源文件順序）時發生例外狀況：ScopeBatch = {0}，
目的端 = {1}，Plugin 類別= {2} (FBE 60413)

原因

發行設定錯誤。

動作

請確認自己的發行是否設定正確。

12.2.61 嘗試擷取此發行的來源文件時發生例外狀況。(FBE 60414)

原因

某些物件可能遭到刪除，或其安全性權限遭到修改，因此無法讓發行工作擷取。

動作

請確定所有的靜態文件都存在，且使用者對文件具有適當的安全性權限。請確定檔案儲存伺服器是否正在執行。

12.2.62 後續處理正在跳過 SI_ID 為 {0} 的範圍層級文件，因為它在發行上不是列為來源文件。您的發行是否已正確設定？(FBE 60415)

原因

這是內部錯誤。

動作

請連絡 SAP BusinessObjects 客戶支援。

12.2.63 排程文件工作 "{2}" (ID \{0 }) 失敗：{1} (FBE 60502)

原因

處理發行工作中的文件時失敗。處理失敗的原因包括未定義參數、資料庫連線設定錯誤，或發行程式沒有針對特定物件或資料夾的足夠權限。

動作

請針對該文件單獨進行排程，並確定能夠順利執行。把相同的組態設定套用到發行工作中的來源文件。

12.2.64 發行中沒有可排程的文件。(FBE 60503)

原因

某些物件可能遭到刪除，或其安全性權限遭到修改，因此無法讓發行工作擷取。

動作

請確保所有的靜態文件都存在，且有適當的安全性權限，且檔案儲存伺服器正在執行。

12.2.65 發行的文件清單中包含空白值。是否所有項目都已正確設定？(FBE 60504)

原因

某些物件可能遭到刪除，或其安全性權限遭到修改，因此無法讓發行工作擷取。

動作

請確保所有的靜態文件都存在，且有適當的安全性權限，且檔案儲存伺服器正在執行。

12.2.66 文件 '{0}' 是無效的發行文件，無法發行。(FBE 60505)

原因

您提交給發行服務以便進行處理的項目並非發行文件。

動作

您的安裝可能已經毀損。重新安裝 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。

12.2.67 無法將文件欄位對應加入目標文件。是否所有項目都已正確設定？(FBE 60506)

原因

在為動態收件者指定個人化設定時，動態收件者來源中的資料行對應錯誤。

動作

請確定動態收件者來源中是否包含個人化所需資訊、資料庫資料行是否存在且拼寫正確、語意層能否讀取資料來源，以及本報表能否顯示個人化所需的資料。

12.2.68 文件 '{0}' 並非剛好只有 1 個包含狀態資訊的執行個體 (可能是 0 或 >1, 或無法擷取)。 (FBE 60507)

原因

某些物件可能遭到刪除, 或其安全性權限可能遭到修改, 因此無法讓發行工作擷取。

動作

請確保所有的靜態文件都存在, 且有適當的安全性權限, 且檔案儲存伺服器正在執行。

12.2.69 正在等候排程工作完成。工作 ID:%1, 名稱:%2, 種類:%3 處於 %4 狀態 (FBE 60509)

原因

發行工作目前正在處理報表。

動作

這不是錯誤, 因此不需要執行任何動作。

12.2.70 執行文件工作 "{0}" (ID {1}) 時出現警告: {2} (FBE 60510)

原因

文件工作已成功但有警告。

動作

請參閱說明文件中的詳細警告訊息。

12.2.71 處理文件 "{0}" (ID {1}) 時發生錯誤: {2} (FBE 60512)

原因

文件工作已完成，但在處理期間發生錯誤。

動作

請確定來源文件能獨立正確處理，不受發行影響。

12.2.72 處理文件 "{0}" (ID {1}) 時出現警告: {2} (FBE 60513)

原因

文件工作已完成，但在處理期間發生警告。

動作

請確定來源文件能獨立正確處理，不受發行影響。

12.2.73 無法開始文件處理，因為參數無效 (FBE 60600)

原因

文件處理引擎中的必要參數為 Null。

動作

請連絡 SAP BusinessObjects 客戶支援。

12.2.74 無法處理發行的 Plugin 種類 {0} (FBE 60601)

原因

桌面 Plugin 未包含發行資訊。

動作

請確定發行已設定正確。

12.2.75 {0} 例外狀況，訊息：{1} (FBE 60602)

原因

發生重大例外狀況。處理器可能嘗試停止或遇到問題，或 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台安裝可能發生問題。

動作

請連絡 SAP BusinessObjects 客戶支援。

13 GUI 錯誤訊息

其他錯誤訊息包括下列範圍與類別：

- GUI (GUI) 錯誤訊息
- GUI (USU) 錯誤訊息

13.1 GUI (GUI) 錯誤訊息

GUI 錯誤訊息包括下列範圍與類別：

表格 21：

範圍	類別
GUI0003 - GUI0006	GUI

13.1.1 檔案名稱包含禁止的字元。(GUI0003)

原因

您嘗試以包含未經授權的字元的名稱儲存語意層。這項限制可能產生自：

- BusinessObjects 儲存機制所在的資料庫所允許使用的字元集
- 由 監督員 模組的監督者所設定的選項，這些選項會限制在儲存機制中可用的字元

動作

使用不同名稱儲存您的語意層。如果問題持續存在，請連絡 BusinessObjects 監督者有關您的語意層所授權的字元集。

13.1.2 找不到檔案。請確認所給檔案名稱是正確的。(GUI0005)

原因

您嘗試輸入不存在的檔案名稱以開啟 BusinessObjects 報表。

動作

輸入正確的檔案名稱，或在 [開啟] 對話方塊中使用 [移到上一層] 按鈕，以找到想要的報表。

13.1.3 找不到 <name> 路徑。請確認所給的路徑名稱是正確的。(GUI0006)

原因

您嘗試使用不正確的路徑名稱以開啟 BusinessObjects 報表。報表可能存在，但不在您所指定的位置中。

動作

從 [開啟] 對話方塊中，使用 [移到上一層] 按鈕以找到想要的報表。

13.2 GUI (USU) 錯誤訊息

GUI 錯誤訊息包括下列範圍與類別：

表格 22：

範圍	類別
USU0001	GUI

13.2.1 找不到 <name>。請檢查是否已經正確安裝所有元件。(USU0001)

原因

您從 BusinessObjects 應用程式的 [說明] 功能表中選取 [使用指南] 命令，但指南沒有出現。Acrobat PDF 格式的線上指南，可能沒有安裝在您的硬碟上。

動作

請檢查 BusinessObjects 檔案的線上指南語言資料夾的內容。如果沒有 PDF 檔案，則您需要使用 BusinessObjects 安裝程式來安裝它們。這個程式也會安裝能讓您讀取這些檔案的 Acrobat Reader。

14 資訊設計工具訊息

資訊設計工具錯誤包括下列類別與範圍：

- 資訊設計工具 (IDT) 錯誤訊息
- 檢查完整性對應 (CIM) 錯誤訊息
- 檢查安全性對應 (CSM) 錯誤訊息

14.1 資訊設計工具 (IDT) 錯誤訊息

資訊設計工具 (IDT) 錯誤訊息類別包括下列項目：

表格 23：

範圍	類別
IDT 09501 - IDT 019511	轉換語意層
IDT 15020 - IDT 15025	連線

14.1.1 IDT095... 轉換語意層

14.1.1.1 必須使用較新的產品版本來產生語意層檔案。語意層檔案路徑：{0}。(IDT 09501)

原因

您嘗試轉換的語意層是使用 XI 3.0 之前的 BusinessObjects Suite 版本所產生。您無法使用資訊設計工具來轉換語意層。

動作

在語意層設計工具 (BI 4 版本) 中開啟語意層，然後重新儲存。在資訊設計工具中重新啟動轉換。

14.1.1.2 無法開啟語意層檔案。請檢查此檔案是否未損毀。(IDT 09502)

原因

語意層檔案可能已損毀。

動作

請使用語意層設計工具開啟語意層，確定其為有效，然後重新儲存語意層。

14.1.1.3 不支援轉換 OLAP 語意層。(IDT 09503)

原因

語意層是 OLAP 語意層。您無法使用資訊設計工具轉換 OLAP 語意層。

動作

重新在資訊設計工具中建立 OLAP 語意層。

14.1.1.4 不支援以預存程序建立的語意層轉換。(IDT 09504)

原因

語意層具有預存程序。您無法使用資訊設計工具轉換預存程序語意層。

動作

重新在資訊設計工具中建立語意層。

14.1.1.5 不支援來自檔案的安全語意層轉換。使用選項從儲存機制轉換。(IDT 09505)

原因

不支援來自檔案的安全語意層轉換。

動作

改從儲存機制轉換語意層。

14.1.1.6 無法轉換語意層。該語意層必須已在語意層設計工具中指派連線。(IDT 09506)

原因

您嘗試轉換的語意層沒有連線。

動作

在語意層設計工具中，設定有效連線並儲存語意層請重新開始轉換。

14.1.1.7 不支援含有 Data Federator 連線的語意層轉換。(IDT 09507)

原因

您嘗試轉換的語意層定義於資料聯邦服務提供的來源。您無法使用資訊設計工具轉換該語意層。

動作

重新在資訊設計工具中建立語意層。

14.1.1.8 無法從儲存機制讀取核心語意層 %s。(IDT 09508)

原因

錯誤阻止了語意層的讀取。

動作

檢查核心語意層已正確匯出。

14.1.1.9 無法從儲存機制讀取語意層。(IDT 09509)

原因

錯誤阻止了語意層的讀取。

動作

檢查語意層已正確匯出。

14.1.1.10 不支援受到密碼保護的語意層轉換。請在語意層設計工具中移除密碼。(IDT 095010)

原因

不支援受到密碼保護的語意層轉換。

動作

請在語意層設計工具中移除密碼。請重新開始轉換。

14.1.1.11 您的使用者設定檔不允許轉換語意層。(IDT 095011)

原因

您的使用者設定檔不允許您轉換語意層。

動作

請洽詢系統管理員，瞭解必要的儲存機制權限。

14.1.2 IDT15... 連線

14.1.2.1 無法儲存連線 {0}。(IDT 15020)

原因

無法儲存連線。

動作

請檢查連線是否已存在於儲存機制中。如果已存在，則先刪除連線再進行儲存。

14.1.2.2 無法更新連線 {0}。(IDT 15021)

原因

無法更新連線。

動作

請檢查要更新的連線是否已存在於儲存機制中。

14.1.2.3 儲存機制查詢無效。請檢查連線是否已存在於儲存機制中。(IDT 15022)

原因

在儲存機制中找不到連線。

動作

請檢查連線是否已存在於儲存機制中。

14.1.2.4 伺服器類型 {0} 不明。(IDT 15023)

原因

未知的伺服器類型。

動作

不支援目前使用的伺服器類型。

14.1.2.5 無法連線至儲存機制伺服器 {0}。請連絡您的管理員。(IDT 15024)

原因

無法連線至儲存機制。

動作

請連絡您的系統管理員以存取儲存機制。

14.1.2.6 無法從儲存機制擷取連線。請檢查連線是否已存在於儲存機制中，以及您是否具有必要權限。(IDT 15025)

原因

無法從儲存機制擷取連線。

動作

請檢查連線是否已存在於儲存機制中，以及您是否具有擷取連線的必要權限。

14.2 檢查完整性對應 (CIM) 錯誤訊息

檢查完整性訊息 (CIM) 錯誤訊息包含下列各項：

表格 24：

範圍	類別
CIM01100 - CIM01117	表格和資料行
CIM01120 - CIM01123	變數
CIM01140 - CIM01145	輸入資料行
CIM01200 - CIM01200	連線
CIM01300 - CIM01305	聯結
CIM01400 - CIM01429	物件運算式
CIM01500 - CIM01514	內容
CIM01601 - CIM01620	參數和值清單
CIM01700 - CIM01705	查詢定義
CIM01800 - CIM01800	資源相依性

14.2.1 CIM 01100... 表格和資料行

14.2.1.1 資料表 {0} 缺少主索引鍵。(CIM 01100)

原因

資料表遺漏主索引鍵。

動作

使用自動索引鍵偵測更新資料表。

14.2.1.2 資料表 {0} 未連結到其他資料表。(CIM 01101)

原因

資料表無法連結到其他資料表。

動作

在資料基礎中，插入資料表與另一個資料表之間的聯結，或如果不需要則移除資料表。

14.2.1.3 資料基礎 {1} 中參照的資料表 \{0\ 不存在於資料庫中。(CIM 01102)

原因

資料表不存在於資料來源。

動作

將資料表新增至資料來源，或檢查資料表名稱是否尚未變更。

14.2.1.4 已在資料庫資料表 {1} 中偵測到新資料行 {0}。(CIM 01103)

原因

已從資料來源在資料表中偵測到新資料行。

動作

在編輯器中開啟資料基礎並執行「重新整理結構」

14.2.1.5 資料表 {1} 中的資料行 {0} 不存在於資料庫資料表中。(CIM 01104)

原因

資料來源中的資料表與資料基礎中的資料表不符。

動作

在編輯器中開啟資料基礎並執行「重新整理結構」。

14.2.1.6 資料表 {1} 的資料行 {0} 有未決定的資料類型。(CIM 01105)

原因

資料行資料類型未決定。

動作

在編輯器中開啟資料基礎並執行「重新整理結構」。

14.2.1.7 資料表 {1} 中參考的資料行 {0} 資料類型與資料庫資料表中的資料類型不同。(CIM 01106)

原因

資料來源中的資料行資料類型與資料基礎中的資料類型不同。

動作

在編輯器中開啟資料基礎並執行「重新整理結構」。

14.2.1.8 資料表 {1} 中所參照計算的資料行 {0} 包含無效的 SQL。(CIM 01107)

原因

SQL 運算式未針對計算的資料行成功剖析。

動作

在資料基礎中，編輯並驗證計算資料行的運算式。

14.2.1.9 資料基礎 {1} 中衍生表格 {0} 的 SQL 運算式空白。(CIM 01110)

原因

衍生表格中包含空白的 SQL 運算式。

動作

在資料基礎中，編輯並驗證衍生表格。

14.2.1.10 資料基礎 {1} 中衍生表格 {0} 的 SQL 運算式無效。(CIM 01111)

原因

衍生表格的 SQL 運算式無效。

動作

在資料基礎中，編輯並驗證衍生表格。

14.2.1.11 資料基礎 {1} 的別名資料表 {0} 未參考任何資料表。(CIM 01113)

原因

別名資料表沒有參考任何資料表。

動作

在資料基礎中，根據現有資料表重新插入別名資料表。

14.2.1.12 別名資料表 {1} 所參考的資料表 {0} 不存在於資料基礎 {2} 中。(CIM 01114)

原因

別名資料表所參考的資料表不再存在於資料基礎中。

動作

在資料基礎中，刪除別名資料表。您隨後可以根據現有的資料表，重新插入別名資料表。

14.2.1.13 表格 {1} 中所計算資料行 {0} 的運算式為空白。(CIM 01116)

原因

計算的資料行運算式為空白。

動作

在資料基礎中，編輯並驗證計算資料行的運算式。

14.2.1.14 資料表 {1} 中所計算資料行 {0} 的資料類型與偵測到的資料類型不同。(CIM 01116)

原因

計算的資料行資料類型不正確。

動作

在資料基礎中，更新所計算資料行的資料類型。

14.2.1.15 資料表 {1} 中所計算資料行 {0} 的 SQL 運算式無效。(CIM 01117)

原因

計算的資料行運算式無效，且未正確剖析。

動作

在資料基礎中，編輯並驗證計算資料行的運算式。

14.2.2 CIM 01120... 變數

14.2.2.1 在資料表 {1} 中參考的變數 {0} 不存在於資料來源中。(CIM01121)

原因

變數不存在於資料來源。

動作

在編輯器中開啟資料基礎並執行「重新整理結構」。

14.2.2.2 在資料來源中偵測到資料表 {1} 中的新變數 {0}。(CIM01122)

原因

已從資料來源在資料表中偵測到新變數。

動作

在編輯器中開啟資料基礎並執行「重新整理結構」。

14.2.2.3 資料表 {1} 中的變數 {0} 屬性與資料來源中的變數屬性不同。(CIM01123)

原因

資料基礎中的變數屬性與資料來源中的變數屬性不同。

動作

在編輯器中開啟資料基礎並執行「重新整理結構」。

14.2.3 CIM 01140... 輸入資料行

14.2.3.1 輸入資料行 '{0}' 為強制輸入項目，但尚無指派的值。(CIM01143)

原因

輸入資料行為強制輸入項目，但尚無指派的值。

動作

在資料基礎中，編輯輸入資料行，並提供值或參數。

14.2.3.2 輸入資料行 '{0}' 參考參數 '{1}'，而該參數會提示與輸入資料行不相容的資料類型。(CIM01144)

原因

輸入資料行和其相關參數具有不相容的資料類型。

動作

在資料基礎中，編輯參數並變更資料類型，或編輯輸入資料行並提供其他具有相容資料類型的參數。

14.2.3.3 輸入資料行 '{0}' 參考參數 '{1}'，而該參數會提示一個以上的值。(CIM01145)

原因

與此輸入資料行相關聯的參數允許多重數值。僅支援單一值的提示。

動作

在資料基礎中，編輯參數並將參數變更為允許單一值，或編輯輸入資料行並提供其他僅允許單一值的參數。

14.2.4 CIM 01200... 連線

14.2.4.1 連線 {0} 無效: {1}。(CIM 01200)

原因

無法存取連線參考的資料來源。

動作

請檢查資料基礎中參考的連線是否有效。視需要更新參數。

14.2.5 CIM 01300... 聯結

14.2.5.1 資料基礎 {1} 中的聯結 {0} 缺少有效的資料表連結。(CIM 01300)

原因

聯結定義無效。

動作

在資料基礎中，編輯聯結並確定所有參考的資料表和資料行均有效。

14.2.5.2 資料基礎 {1} 中找不到聯結內相關的資料表 {0}。(CIM 01301)

原因

聯結定義無效。

動作

在資料基礎中，編輯聯結並確定所有參考的資料表和資料行均有效。

14.2.5.3 資料基礎 {1} 中找不到聯結內相關的資料行 {0}。(CIM 01302)

原因

聯結定義無效。

動作

在資料基礎中，編輯聯結並確定所有參考的資料表和資料行均有效。

14.2.5.4 資料基礎 {1} 中聯結 {0} 的基數未決定。(CIM 01304)

原因

聯結基數未決定。

動作

在資料基礎中，編輯聯結並偵測基數，或手動設定。

14.2.5.5 資料基礎 {1} 中的聯結 {0} 的基數與偵測到的基數不同。(CIM 01305)

原因

聯結基數與偵測到的基數不同。

動作

在資料基礎中，編輯聯結並偵測基數。

14.2.6 CIM 01400... 物件運算式

14.2.6.1 商務物件 "{0}" 不在語意層中。(CIM 01400)

原因

語意層未擁有商務物件。

動作

影響語意層的商務物件。

14.2.6.2 商務物件 ''{0}'' 依據的物件無效。(CIM 01401)

原因

商務物件依據遺漏或無效的來源物件。

動作

在商務層中，編輯物件並檢查 SQL 或 MDX 運算式。

14.2.6.3 無法執行商務物件 ''{0}'' 的運算式。檢查物件屬性。(CIM 01403)

原因

商務物件依據遺漏或無效的來源物件。

動作

在商務層中，編輯物件並檢查 SQL 或 MDX 運算式。

14.2.6.4 商務物件 "{0}" 傳回錯誤的資料類型。(CIM 014014)

原因

商務物件的資料類型無效。

動作

在商務層中，編輯物件並檢查 SQL 或 MDX 運算式。

14.2.6.5 企業物件 '{0}' 無效。(CIM 01405)

原因

企業物件沒有名稱或名稱無效。

動作

在商務層中，編輯企業物件名稱。

14.2.6.6 解析順序值必須是數字 (CIM 01406)

原因

計量含有無效的解決順序值。

動作

在商務層中，編輯計量並輸入解決順序數值。

14.2.6.7 彙總函式不可為空白。(CIM 01407)

原因

彙總函式為空白。

動作

在商務層中，編輯計量的運算式並新增彙總函式。

14.2.6.8 計量名稱已用於商務層。(CIM 01408)

原因

已有由商務層中定義的計算計量使用該名稱。

動作

在商務層中，編輯計量並重新命名計量。

14.2.6.9 MDX 運算式未參考維度 [MEASURES]。(CIM 01409)

原因

計量的 MDX 運算式未參考維度 [MEASURES]。

動作

在商務層中，編輯計量並驗證 MDX 運算式。

14.2.6.10 未指定階層。(CIM 01410)

原因

未定義計算成員的階層。

動作

在商務層中，編輯計算成員並指派階層。

14.2.6.11 已有同一階層內的計算成員使用此名稱。(CIM 01411)

原因

已有同一階層內的其他計算成員使用該計算成員名稱。

動作

在商務層中，編輯計算成員並變更名稱。

14.2.6.12 MDX 運算式沒有參考指派給計算成員的階層。(CIM 01412)

原因

計算成員 MDX 運算式中的階層遺漏。

動作

在商務層中，編輯計算成員並指派階層。

14.2.6.13 未為命名集合指定階層。(CIM 01413)

原因

遺漏命名集的 MDX 運算式階層。

動作

在商務層中，編輯命名集並指派階層。

14.2.6.14 已有其他命名集使用此名稱 (CIM 01414)

原因

已有商務層中定義的命名集合使用該名稱。

動作

在商務層中，編輯命名集並變更名稱。

14.2.6.15 MDX 運算式包含 "crossjoin" 運算子。命名集在查詢時顯示未預期的行為。(CIM 01415)

原因

命名集的 MDX 運算式包含 crossjoin 運算子。

動作

在商務層中，編輯命名集並驗證 MDX 運算式。

14.2.6.16 MDX 運算式未參考指派給命名集的階層。(CIM 01416)

原因

命名集定義中的階層遺漏。

動作

在商務層中，編輯命名集並指派階層。

14.2.6.17 語言值必須是數字。(CIM 01417)

原因

計量或計算成員的語言值無效。

動作

在商務層中，編輯計量或計算成員的 MDX 運算式，並輸入語言數值。

14.2.6.18 維度 '{0}' 未參考有效的 OLAP 階層。(CIM 01418)

原因

維度未參考 OLAP 階層。

動作

在商務層中，編輯維度並輸入有效的階層唯一名稱。

14.2.6.19 相關維度 '{0}' 必須參考有效的 OLAP 階層。(CIM 01419)

原因

相關維度未參考有效的 OLAP 階層。

動作

在商務層中，編輯維度並輸入有效的階層唯一名稱。

14.2.6.20 OLAP 伺服器上已有預先定義的計量使用此名稱 (請在 OLAP 目錄中搜尋字串 [Measures].[{0}])。(CIM 01420)

原因

OLAP 資料來源中已有預先定義的計量使用此計量名稱

動作

請在 OLAP 目錄中搜尋字串 [Measures].[{0}]。在商務層中，編輯計量並變更名稱。

14.2.6.21 OLAP 伺服器上已有預先定義的命名集使用此名稱 (CIM 01421)

原因

已有 OLAP 資料來源中定義的命名集使用此命名集名稱。

動作

在商務層中，編輯命名集並變更名稱。

14.2.6.22 商務物件 "{0}" 的運算式空白。(CIM 01422)

原因

物件的 SQL 或 MDX 運算式為空白。

動作

在商務層中，編輯物件並輸入有效的 SQL 或 MDX 運算式。

14.2.6.23 運算式無效。商務物件 "{0}" 的運算式剖析失敗：{1} (CIM 01423)

原因

商務物件的 SQL 或 MDX 運算式無效。

動作

在商務層中，編輯物件並輸入有效的 SQL 或 MDX 運算式。

14.2.6.24 OLAP 伺服器連線失敗。無法檢查物件名稱。(CIM 01424)

原因

應用程式無法連線至 OLAP 資料來源以檢查計量名稱或命名集名稱尚未使用。

動作

檢查連線是否運作正常。

14.2.6.25 商務物件名稱不能空白。(父路徑：{0})。(CIM 01425)

原因

商務物件名稱空白。

動作

在商務層中，編輯商務物件並輸入名稱。

14.2.6.26 商務物件有重複名稱。(父路徑: {0})。(CIM 04126)

原因

商務層中有兩個物件名稱相同。

動作

在商務層中，編輯其中一個物件並變更名稱。

14.2.6.27 無法剖析運算式。剖析器無法辨識物件 "{0}"。(CIM 04127)

原因

運算式包含不支援的物件類型。

動作

在商務層中，編輯物件並變更及驗證運算式。

14.2.6.28 SQL 運算式中沒有定義計量 '{0}' 的彙總函式。(CIM 01428)

原因

計量沒有彙總函式集。

動作

在商務層中，編輯物件並在 SELECT 陳述式中定義彙總函式。

14.2.6.29 商務物件名稱不能以空格字元結尾。(CIM 01429)

原因

商務物件名稱以空格字元結尾。

動作

在商務層中，編輯物件並移除名稱結尾的空格。

14.2.7 CIM 01500... 內容

14.2.7.1 資料基礎 "{1}" 中的內容 "{0}" 無效。(CIM 01501)

原因

檢查內容時找到連結路徑中的迴圈。

動作

在資料基礎中，使用 [別名和內容] 窗格中的迴圈視覺效果工具解析迴圈。

14.2.7.2 資料基礎 "{1}" 中的檢查內容 "{0}" 包含會產生笛卡兒乘積的排除連結。(CIM 01502)

原因

內容中的排除連結會產生笛卡兒乘積。

動作

在資料基礎中，編輯內容並檢閱排除連結。

14.2.7.3 資料基礎 "{1}" 中的檢查內容 "{0}" 不完整。(CIM 01503)

原因

內容無效。

動作

在資料基礎中，編輯並驗證內容。

14.2.7.4 內容並未充分解析資料基礎 "{1}" 中的迴圈 "{0}" (CIM 01511)

原因

內容並未解析資料基礎中的迴圈。

動作

在資料基礎編輯器中，開啟「別名和內容」窗格並使用「迴圈」窗格中的圖示來視覺化資料基礎中的迴圈。新增或驗證內容以解析未解析的迴圈。

14.2.7.5 無效內容並未充分解析資料基礎 "{1}" 中的迴圈 "{0}"。(CIM 01512)

原因

由於無效內容，因此並未解析資料基礎中的迴圈。

動作

在資料基礎編輯器中，開啟「別名和內容」窗格並使用「迴圈」窗格中的圖示來視覺化資料基礎中的迴圈。驗證內容以解析未解析的迴圈。

14.2.7.6 資料基礎 "{1}" 中的迴圈 "{0}" 包含無效內容。(CIM 01513)

原因

資料基礎中的迴圈包含無效內容。

動作

在資料基礎編輯器中，開啟「別名和內容」窗格並使用「迴圈」窗格中的圖示來視覺化資料基礎中的迴圈。驗證用於解析迴圈的內容。

14.2.7.7 內容並未解析資料基礎 "{1}" 中的迴圈 "{0}"。(CIM 01514)

原因

內容並未解析資料基礎中的迴圈。

動作

在資料基礎編輯器中，開啟「別名和內容」窗格並使用「迴圈」窗格中的圖示來視覺化資料基礎中的迴圈。新增內容以解析未解析的迴圈。

14.2.8 CIM 01600... 參數和值清單

14.2.8.1 值清單 "{0}" 在資料表中必須至少有一個資料行 (CIM 01601)

原因

值清單沒有參考資料表中的任何資料行。

動作

編輯值清單 (在資料基礎或商務層中)，並確定至少已參考一個資料行。

14.2.8.2 將值清單 "{0}" 的「使用前篩選」選項設為 False。(CIM 01602)

原因

強制使用者使用前篩選值 選項對值清單無效。

動作

在商務層中，編輯值清單並且取消選取 強制使用者使用前篩選值 選項。

14.2.8.3 將值清單 "{0}" 的「自動重新整理」選項設為 True。(CIM 01603)

原因

使用前自動重新整理 選項設定不正確。

動作

編輯值清單 (在商務層或資料基礎中)，並選取 使用前自動重新整理 選項。

14.2.8.4 將值清單 "{0}" 的「允許使用者在資料庫搜尋值」選項設為 False。(CIM 01604)

原因

允許使用者搜尋資料庫的值 選項設定不正確。

動作

在商務層中，編輯值清單並且取消選取 允許使用者搜尋資料庫的值 選項。

14.2.8.5 停用值清單 "{0}" 的 [查詢逾時] 選項。(CIM 01605)

原因

值清單的 [查詢執行逾時](#) 選項無效。

動作

編輯值清單 (在商務層或資料基礎中)，並取消選取 [查詢執行逾時](#) 選項。

14.2.8.6 停用值清單 "{0}" 的「資料列數上限」選項。(CIM 01606)

原因

值清單的 [最大資料列數](#) 選項無效。

動作

編輯值清單 (在商務層或資料基礎中)，並取消選取 [最大資料列數](#) 選項。

14.2.8.7 SQL 指令碼發生錯誤。(CIM 01607)

原因

值清單的 SQL 運算式發生錯誤。

動作

編輯值清單 (在資料基礎或商務層中)，然後輸入並驗證 SQL 運算式。

14.2.8.8 找不到值清單的可用連線。(CIM 01608)

原因

值清單參考的連線無法使用。

動作

檢查資料基礎或商務層參考的連線是否可用。

14.2.8.9 找不到值清單的可用資料結構。(CIM 01609)

原因

找不到值清單參考的資料結構。

動作

編輯值清單 (在資料基礎或商務層中) 並檢查參考資料來源的有效性。

14.2.8.10 將值清單 "{0}" 的「允許使用者在資料庫搜尋值」選項設為 False。(CIM 01610)

原因

[允許使用者搜尋資料庫的值](#) 選項設定不正確。

動作

在商務層中，編輯值清單並且取消選取 [允許使用者搜尋資料庫的值](#) 選項。

14.2.8.11 參數名稱為空白。(CIM 01611)

原因

參數沒有名稱。

動作

檢閱資料基礎和商務層中的參數，確定參數有名稱。

14.2.8.12 參數 {0} 的資料類型為空白、未知，或與值清單資料行的資料類型不相同。(CIM 01612)

原因

參數資料類型的設定不正確。

動作

編輯參數 (在資料基礎或商務層中)，並將資料類型設為與來源資料類型一致。

14.2.8.13 提示 "{0}" 必須有問題 (CIM 01613)

原因

參數未含相關提示文字。

動作

編輯參數 (在資料基礎或商務層中) 並輸入提示文字。

14.2.8.14 如果已選取「索引認知提示」選項，則必須同時選取「僅從清單中選取」選項。(CIM 01614)

原因

未針對值清單選取 [僅從清單中選取](#) 選項。

動作

編輯參數 (在資料基礎或商務層中) 並針對相關的值清單選取 [僅從清單中選取](#) 選項。

14.2.8.15 提示預設值空白。(CIM 01615)

原因

參數沒有定義的預設值。

動作

編輯參數 (在資料基礎或商務層中) 並輸入提示預設值。

14.2.8.16 值清單中與參數 "{0}" 相關聯的所選資料行無效。(CIM 01616)

原因

相關聯的值清單中的所選資料行無效。

動作

編輯參數 (在資料基礎或商務層中) 並針對相關聯的值清單選取其他資料行。

14.2.8.17 值清單包含循環參照。(CIM 01617)

原因

值清單包含循環參照。

動作

編輯值清單 (在資料基礎或商務層中)，然後驗證運算式。

14.2.8.18 剖析 SQL 陳述式時產生錯誤。請檢查 SQL 是否正確。(CIM 01618)

原因

值清單包含不可剖析的無效 SQL。

動作

編輯值清單 (在資料基礎或商務層中)，然後驗證運算式。

14.2.8.19 執行 SQL 陳述式時傳回錯誤。請檢查 SQL 是否正確。(CIM 01619)

原因

值清單包含無法在資料庫中執行的無效 SQL。

動作

編輯值清單 (在資料基礎或商務層中)，然後驗證運算式。

14.2.8.20 值清單的 SQL 運算式中不支援 @Execute 函式。(CIM 01620)

原因

值清單運算式包含 @Execute 函式。值清單不支援 @Execute 函式。

動作

編輯值清單 (在資料基礎或商務層中)，然後從運算式中移除 @Execute。

14.2.9 CIM 01700... 查詢定義

14.2.9.1 "{0}" 的查詢定義空白。(CIM 01700)

原因

查詢沒有定義。

動作

編輯查詢並檢查有效性。

14.2.9.2 無法剖析 "{0}" 的查詢定義。(CIM 01701)

原因

無法剖析查詢定義。

動作

編輯查詢並驗證查詢運算式。

14.2.9.3 查詢 "{0}" 沒有查詢運算式。(CIM 01702)

原因

查詢沒有定義。

動作

編輯查詢並檢查有效性。

14.2.9.4 查詢 "{0}" 參考語意層中的遺失物件 ({1})。(CIM 01703)

原因

查詢參考已不在語意層中的物件。

動作

編輯查詢，參考不同物件，或重新整理語意層，納入遺漏的物件。

14.2.9.5 查詢 "{0}" 沒有結果物件。(CIM 01704)

原因

查詢沒有結果物件。

動作

編輯查詢並檢查物件已經傳回。

14.2.9.6 查詢 "{0}" 已將查詢與不一致的結果物件計數組合。(CIM 01705)

原因

查詢已將查詢與不一致的結果物件計數組合。

動作

編輯查詢並驗證組合查詢運算式。

14.2.10 CIM 01800... 資源相依性

14.2.10.1 找不到資源 "{0}"。(CIM 01800)

原因

資源參考找不到的其他資源。

動作

檢查資源有效性。檢查已移動、刪除或重新命名的資源。

14.3 檢查安全性對應 (CSM) 錯誤訊息

檢查安全性對應錯誤訊息類別包括下列內容：

表格 25：

CSM 錯誤	類別
CSM 00001 - CSM 00017	資料安全性設定檔錯誤：資料表和資料列限制、表格對應及連線覆寫。
CSM 00100 - CSM 00118	商務安全性設定檔完整性：建立查詢、顯示資料及篩選器。

14.3.1 CSM 00001... 資料安全性設定檔

14.3.1.1 已檢查的資料安全性設定檔 "{0}" 包含無效的資料基礎。請檢查資料基礎是否存在或包含至少一個資料表。(CSM 00001)

原因

參考資料基礎無效。

動作

請檢查資料基礎的有效性。資料基礎應包含至少一個資料表。在資料基礎上執行檢查完整性。

14.3.1.2 已檢查的資料安全性設定檔 "{0}" 其資料列限制包含在資料基礎中未定義的限制表格。請更正資料列限制的定義。(CSM 00002)

原因

資料列限制中定義的資料表不存在於資料基礎中。

動作

請編輯資料安全性設定檔資料列限制，並變更參考資料表。

14.3.1.3 已檢查的資料安全性設定檔 "{0}" 其資料列限制包含未定義的限制表格。請定義新的限制表格。(CSM 00003)

原因

資料列限制中定義的限制表格為空白。

動作

請編輯資料安全性設定檔資料列限制，並變更參考資料表。

14.3.1.4 已檢查的資料安全性設定檔 "{0}" 其表格對映包含未在資料基礎中定義的原始表格 "{1}"。請檢查原始表格的定義。(CSM 00004)

原因

表格置換中定義的原始資料表不存在於資料基礎中。

動作

請編輯資料安全性設定檔表格置換，並修正原始資料表的參考。

14.3.1.5 已檢查的資料安全性設定檔 "{0}" 其表格對映包含未定義的置換表格。請為原始表格 "{1}" 定義新的有效置換表格。(CSM 00005)

原因

表格置換中定義的資料表不存在於資料基礎或資料來源中。

動作

請編輯資料安全性設定檔表格置換，並修正置換表格的參考。

14.3.1.6 已檢查的資料安全性設定檔 "{0}" 其表格對映包含的置換表格 "{1}" 為別名。不支援別名表格作為置換表格。(CSM 00006)

原因

定義為置換的表格為資料基礎中的別名資料表。別名資料表無法作為置換表格。

動作

請編輯資料安全性設定檔表格置換，並定義資料基礎中的標準資料表，或將資料庫資料表定義為置換表格。

14.3.1.7 檢查資料安全性設定檔 "{0}" 中表格對映所包含的置換表格 "{1}" 為衍生表格。不支援衍生表格作為置換表格。(CSM 00007)

原因

定義為置換的表格為資料基礎中的衍生表格。衍生表格無法作為置換表格。

動作

請編輯資料安全性設定檔表格置換，並定義資料基礎中的標準資料表，或將資料庫資料表定義為置換表格。

14.3.1.8 已檢查的資料安全性設定檔 "{0}" 其連線對映包含在資料基礎的資料來源中未定義為資料來源的原始連線。請檢查原始連線的定義。(CSM 00008)

原因

連線置換中參考的原始連線未在資料基礎中定義為連線。

動作

請檢查資料基礎中定義的連線，然後編輯資料安全性設定檔連線置換，並將原始連線變更為已定義於資料基礎中的連線。

14.3.1.9 已檢查的資料安全性設定檔 "{0}" 其連線對映包含未定義的原始連線。請重新定義原始連線。(CSM 00009)

原因

連線置換中參考的原始連線無效。

動作

編輯資料安全性設定檔連線置換，並將原始連線變更為有效連線。

14.3.1.10 已檢查的資料安全性設定檔 "{0}" 其連線對映包含未定義的置換連線。請為原始連線 "{1}" 定義新的有效置換連線。(CSM 00010)

原因

置換連線無效。

動作

編輯資料安全性設定檔連線置換，並將置換連線變更為有效連線。

14.3.1.11 資料安全性設定檔 "{0}" 中資料列限制的 SQL WHERE 子句不完整。請輸入資料列限制的有效 SQL 陳述式。(CSM 00011)

原因

資料列限制的 SQL 運算式無效。

動作

編輯資料安全性設定檔資料列限制，並檢查 WHERE 運算式的有效性。

14.3.1.12 資料安全性設定檔 "{0}" 中資料列限制的 SQL WHERE 子句無效。請輸入有效的 SQL 陳述式。(CSM 00012)

原因

資料列限制的 SQL 運算式無效。

動作

編輯資料安全性設定檔資料列限制，並檢查 WHERE 運算式的有效性。

14.3.1.13 已檢查的資料安全性設定檔 "{0}" 其表格對應包含未在資料基礎中定義的原始表格 "{1}"。
(CSM 00015)

原因

資料基礎中沒有表格對應中定義的置換表格。

動作

編輯「資料安全性設定檔」置換表格以參考有效的資料基礎資料表。

14.3.1.14 已檢查的資料安全性設定檔 "{0}" 其表格對應包含未在資料庫中定義的原始表格 "{1}"。(CSM 00016)

原因

資料庫中沒有表格對應中定義的原始表格。

動作

編輯「資料安全性設定檔」原始表格以參考資料庫中有效的表格。

14.3.1.15 資料安全性設定檔 "{0}" 其表格對應包含未在資料庫中定義的取代表格 "{1}"。(CSM 00017)

原因

資料庫中沒有表格對應中定義的取代表格。

動作

編輯「資料安全性設定檔」取代表格以參考資料庫中有效的表格。

14.3.2 CSM 00100... 商務安全性設定檔

14.3.2.1 商務安全性設定檔 "{0}" 包含無效的語意層參考。請在新語意層上重新定義商務安全性設定檔 "{0}"。(CSM 00101)

原因

語意層無效。

動作

檢查商務安全性設定檔參考之語意層的有效性。

14.3.2.2 商務安全性設定檔 "{0}" 參考已從語意層 "{1}" 中移除的已拒絕物件。請編輯商務安全性設定檔並從建立查詢面板中移除物件。(CSM 00102)

原因

語意層中缺少建立查詢設定中已拒絕的企業物件。

動作

請編輯商務安全性設定檔建立查詢設定，並刪除或變更已拒絕物件。

14.3.2.3 商務安全性設定檔 "{0}" 參考已從語意層 "{1}" 中移除的已允許物件。請編輯商務安全性設定檔並從顯示資料面板中移除物件。(CSM 00103)

原因

語意層中缺少顯示資料設定中已允許的企業物件。

動作

請編輯商務安全性設定檔顯示資料設定，並刪除或變更已允許物件。

14.3.2.4 商務安全性設定檔 "{0}" 參考已從語意層 "{1}" 中移除的已拒絕檢視。請編輯商務安全性設定檔並從建立查詢面板中移除檢視。(CSM 00104)

原因

語意層中缺少建立查詢設定中已拒絕的商務層檢視。

動作

請編輯商務安全性設定檔建立查詢設定，並刪除或變更已拒絕檢視。

14.3.2.5 商務安全性設定檔 "{0}" 參考已從語意層 "{1}" 中移除的已允許檢視。請編輯商務安全性設定檔並從建立查詢面板中移除檢視。(CSM 00105)

原因

語意層中缺少建立查詢設定中已允許的商務層檢視。

動作

請編輯商務安全性設定檔建立查詢設定，並刪除或變更已允許檢視。

14.3.2.6 商務安全性設定檔 "{0}" 參考已從語意層 "{1}" 中移除的已拒絕物件。請編輯商務安全性設定檔，並從顯示資料設定中移除物件。(CSM 00106)

原因

語意層中缺少顯示資料設定中已拒絕的企業物件。

動作

請編輯商務安全性設定檔顯示資料設定，並刪除或變更已拒絕物件。

14.3.2.7 商務安全性設定檔 "{0}" 參考已從語意層 "{1}" 中移除的已允許物件。請編輯商務安全性設定檔並從顯示資料面板中移除物件。(CSM 00107)

原因

語意層中缺少顯示資料設定中已允許的企業物件。

動作

請編輯商務安全性設定檔顯示資料設定，並刪除或變更已允許物件。

14.3.2.8 商務安全性設定檔 "{0}" 參考已從語意層 "{1}" 中移除的篩選器。請編輯商務安全性設定檔並從篩選器面板中移除篩選器。(CSM 00108)

原因

語意層中缺少商務安全性設定檔中定義的篩選器。

動作

請編輯商務安全性設定檔篩選器設定，並變更參考篩選器。

14.3.2.9 商務安全性設定檔 "{0}" 中篩選器 "{1}" 的查詢定義無效。請在商務安全性設定檔中使用正確的查詢定義來重新定義篩選器。(CSM 00109)

原因

商務安全性設定檔篩選器設定中定義的篩選器無效。

動作

編輯商務安全性設定檔篩選器設定並驗證篩選器定義。

14.3.2.10 商務安全性設定檔 "{0}" 參考已從語意層 "{1}" 中移除的命名集。請編輯商務安全性設定檔並從 [篩選器] 面板中移除命名集。(CSM 00110)

原因

語意層中缺少商務安全性設定檔篩選器設定中定義的命名集。

動作

請編輯商務安全性設定檔篩選器設定，並參考有效的命名集。

14.3.2.11 商務安全性設定檔 "{0}" 中的命名集 "{1}" 沒有階層指派。請在商務安全性設定檔中使用正確的階層來重新定義命名集。(CSM 00111)

原因

商務安全性設定檔篩選器設定中定義的命名集無已定義的階層。

動作

請編輯商務安全性設定檔篩選器設定，並驗證命名集定義。

14.3.2.12 商務安全性設定檔 "{0}" 中命名集 "{1}" 的階層已從語意層 "{2}" 移除。請在商務安全性設定檔中使用正確的階層來重新定義命名集。(CSM 00112)

原因

商務安全性設定檔篩選器設定中定義的命名集定義在遺失的階層上。

動作

請編輯商務安全性設定檔篩選器設定，並驗證命名集定義。

14.3.2.13 商務安全性設定檔 "{0}" 的連線對應無效。原始連線 "{1}" 未儲存在儲存機制中，或是此連線適用的檢視權限遭到拒絕。(CSM 00113)

原因

原始連線不存在於儲存機制中。

動作

請檢查連線對應的原始連線存在於儲存機制中，且您具有檢視此連線的權限。

14.3.2.14 商務安全性設定檔 "{0}" 的連線對應無效。取代連線 "{1}" 未儲存在儲存機制中，或是此連線適用的檢視權限遭到拒絕。(CSM 00114)

原因

取代連線不存在於儲存機制中。

動作

請檢查連線對應的取代連線存在於儲存機制中，且您具有檢視此連線的權限。

14.3.2.15 商務安全性設定檔 "{0}" 的連線對應包含未定義的原始連線。請重新定義原始連線。(CSM 00115)

原因

連線對應中未定義原始連線。

動作

請編輯商務安全性設定檔連線設定，並定義有效的原始連線。

14.3.2.16 商務安全性設定檔 "{0}" 的連線對應包含未定義的取代連線。請為原始連線 "{1}" 定義新的有效取代連線。(CSM 00116)

原因

連線對應中未定義取代連線。

動作

請編輯商務安全性設定檔連線設定，並定義有效的取代連線。

14.3.2.17 多維資料集不存在，或尚未在取代連線 "{1}" 中指定。(CSM 00117)

原因

取代連線沒有指定的多維資料集。

動作

請編輯作為取代連線使用的連線並指定多維資料集，或編輯商務安全性設定檔連線設定並定義可在連線中指定多維資料集的取代連線。

14.3.2.18 取代連線 "{2}" 中的提供者 "{4}" 與原始連線 "{1}" 的提供者 "{3}" 不相同。(CSM 00118)

原因

在取代連線中定義的 InfoProvider 與原始連線中定義的 InfoProvider 不相同。

動作

請編輯連線，使原始連線和取代連線中定義的 InfoProvider 相同。

15 資訊引擎服務 (IES) 錯誤訊息

資訊引擎服務錯誤訊息包括下列資訊：

表格 26：

範圍	類別
IES 00001 - IES 01031	查詢執行錯誤
IES 01501 - IES 01513	圖形執行錯誤
IES 10001 - IES 10903	查詢執行錯誤 (Web Intelligence 所特有)

15.1 IES 00001 -IES 01031 查詢執行錯誤

15.1.1 語意層中的若干物件無法使用。(IES 00001)

原因

無法在文件中使用語意層中的一個或多個物件。

動作

透過比較查詢中的物件與可用物件，刪除查詢中遺漏的物件。

15.1.2 您沒有足夠的權限可重新整理查詢。 您使用者設定檔的若干物件無法使用。 請連絡您的系統管理員以要求必要權限。(IES 00002)

原因

You do not have the correct user rights to access the data for one or more objects included in a query or the object is not available in your profile. 因此無法重新整理報表。

動作

請要求系統管理員變更您的使用者設定檔，讓您能夠存取這些物件。

15.1.3 語意層中若干預先定義的篩選器無法使用。(IES 00003)

原因

比較可用的語意層物件與查詢物件。物件可能無法使用或您沒有權限。

動作

比較語意層物件與查詢物件。如果您缺少必要的權限，請聯絡您的語意層設計者或系統管理員。

15.1.4 語意層中若干資料庫表格無法使用。(IES 00004)

原因

語意層中物件所參考的一個或多個資料庫表格無法使用，這些表格可能是已經重新命名，或是從資料庫中移除。

動作

請要求語意層設計者重新整理語意層，以移除不存在的資料表或更新資料表名稱。

15.1.5 無效的提示定義。(IES 00005)

原因

提示中的語法無效，或者提示所參考的物件不再存在於語意層中

動作

請要求語意層設計者驗證提示。

15.1.6 無效的聚集認知定義。(IES 00006)

原因

查詢中有一個或多個物件使用聚集認知，且語意層中的聚集認知語法無效。

動作

請要求語意層設計者驗證聚集認知語法。

15.1.7 篩選器包含錯誤值，您無法執行此查詢。(IES 00007)

原因

篩選器的運算元錯誤，例如篩選器含有空白的常數，或是以英數值定義了應該要有數值的篩選器。

動作

請修正篩選器。

15.1.8 查詢包含參考不相容表格的物件，無法執行查詢。(IES 00008)

原因

查詢包含的物件傳回無法組合或同步的資料集，可能是因為語意層不允許每個本文或計量中的多重 SQL 陳述式。

動作

請要求語意層設計者執行下列工作：

- 允許每個本文和計量中的多重 SQL 陳述式。
- 建立新的本文，其中包含不相容的物件。

15.1.9 進階篩選器包含不相容的物件，您無法執行查詢。請嘗試簡化篩選器設定，然後再次執行查詢。(IES 00009)

原因

進階篩選器使用不相容的物件。

動作

變更進階篩選器，只使用相容的物件。

15.1.10 語意層不允許在 GROUP BY 敘述中使用複雜運算式。您無法執行此查詢。(IES 00010)

原因

查詢含有使用公式或別名的 GROUP BY 子句。語意層不允許 GROUP BY 子句中使用這些運算式，這行為是由下面參數決定的：

```
<Parameter Name="GROUPBY_EXCLUDE_COMPLEX">Y</Parameter>
```

這個參數位於目標 RDBMS 的 PRM 檔案中。

動作

- 修改查詢，讓查詢不再包含使用公式或別名的物件。
- 如果您的 RDBMS 支援複雜的 GROUP BY 運算式，請要求語意層設計者將 GROUPBY_EXCLUDE_COMPLEX 參數的值變更為 N。

15.1.11 運算式 "{0}" 中包含多個屬性。此版本不支援這個語法。(IES 00011)

原因

查詢中有一個或多個物件在定義中使用逗號(",")而非使用字串合併運算子，不再支援這個語法。

動作

請要求語意層設計者執行下列其中一個動作：

- 使用 RDBMS 的標準合併運算子，重新定義使用逗號來合併兩個物件資料的物件。
- 將下列一行文字新增至目標 RDBMS 的 PRM 檔案中：

```
<Parameter Name = "REPLACE_COMMA_BY_SEPARATOR"=Y>
```

這樣就可以讓逗號成為物件定義中可接受的合併語法。

- 在語意層中將 REPLACE_COMMA_BY_CONCAT 的值設定為 "Yes"。

15.1.12 您不能執行這項查詢，因為它會產生笛卡兒乘積。(IES 00012)

原因

查詢會產生笛卡兒乘積，笛卡兒乘積會傳回由查詢中的物件所參考的資料表中資料列的所有可能組合，且極少可能是正確的。

動作

請要求語意層設計者執行下列其中一個動作：

- 透過修改語意層資料表結構描述以包括適當的連接與限制，避免產生笛卡兒乘積。
- 如果可接受，允許語意層傳回笛卡兒乘積。

15.1.13 查詢指令碼產生失敗。請洽詢您的系統管理員。{0} (IES 00013)

原因

產生查詢 SQL 時發生錯誤。

動作

請要求語意層設計者驗證 SQL。

15.1.14 聚集認知解析失敗。(IES 00014)

原因

查詢物件排除了聚集認知函數所有可能的 SQL 選項。

動作

請要求語意層設計者移除物件之間的不相容性。

15.1.15 多重查詢篩選器包含相同文字的提示，但是提示使用不同的運算元類型或運算子值計數。(IES 00015)

原因

查詢包含了顯示相同訊息的多重提示，通常會組合具有相同訊息的提示，但如果一些提示要求輸入一個值，而其他提示要求輸入多個值，輸入則無法組合。

動作

修改提示以便所有提示均要求輸入一個或多個值。

15.1.16 查詢含有不支援的 @script() 函式。(IES 00016)

原因

本文件的查詢所產生的 SQL 包含不支援的 @script() 函式。

動作

請要求語意層設計者移除 @script() 函式。

15.1.17 下列物件不可當作結果物件使用：{0}。請洽詢您的系統管理員。(IES 00017)

原因

查詢包括的物件無法在查詢中當成結果物件使用。

動作

請移除物件，或要求語意層設計者允許包括的物件作為查詢中的結果物件。

15.1.18 下列物件不可當作查詢篩選器使用：{0}。請連絡您的管理員。(IES 00018)

原因

查詢包含用作查詢篩選器的物件，這些物件用作查詢篩選器無效。

動作

請移除物件，或要求語意層設計者允許這些物件用作查詢篩選器。

15.1.19 對於要使用於查詢篩選器中的物件而言，查詢篩選物件含有太多的值。(IES 00019)

原因

查詢篩選器含有太多的值。

動作

選取少一點的值。

15.1.20 僅授權的 SQL 陳述式為 SELECT。{0} (IES 00020)

原因

查詢產生的 SQL 無效。

動作

請要求語意層設計者驗證 SQL。

15.1.21 這個組合查詢無法執行，因為其中一項查詢包含不相容物件。(IES 00021)

原因

組合查詢中的查詢包含不相容的物件。

動作

請移除不相容的物件。

15.1.22 嘗試建置 WHERE 子句時，查詢不參考任何表格。(IES 00022)

原因

產生的 SQL 的 WHERE 子句沒有參考表格。

動作

請把此查詢修改為參考某表格。

15.1.23 子查詢篩選器無效。無法擷取資料 (Null) 或未定義結果物件。(IES 00023)

原因

查詢包含無效的子查詢。無法擷取資料或未定義結果物件。

動作

請修改子查詢。

15.1.24 子查詢篩選器中不相容的物件類型。(IES 00024)

原因

子查詢包含不相容的物件類型。

動作

請移除不相容的物件類型。

15.1.25 查詢太複雜，無法套用取樣函式。套用函式時，由於未產生 SQL，因此中止查詢。請嘗試簡化您的查詢 (例如，組合查詢，或是含有 JOIN 或 SYNCHRO 運算子的查詢)。(IES 00025)

原因

查詢太複雜，無法套用取樣函式。

動作

請嘗試簡化查詢。

15.1.26 無法對選用提示重新產生 SQL，略過下列必要提示：{0}。(IES 00026)

原因

無法重新產生與選用提示相關的 SQL。

動作

請洽詢語意層設計者。

15.1.27 從查詢移除選用提示將會導入新提示。這樣將會造成不支援的複雜性。(IES 00027)

原因

無法處理此查詢，因為有選用提示。

動作

請移除查詢中的選用提示。

15.1.28 未針對 Keydate 參數指定值。(IES 00028)

原因

尚未指定 Keydate 參數的值。

動作

為 Keydate 指定一個值。

15.1.29 語意層已被其他使用者以寫入權限方式開啟。(IES 00029)

原因

無法開啟語意層，因為已經由其他使用者以寫入權限開啟。

動作

請洽詢您的系統管理員。

15.1.30 不允許在這個語意層上執行未包含計量的查詢。(IES 00030)

原因

由於查詢未包含計量，因此無法在語意層內使用。

動作

請檢查查詢定義是否正確，必要時新增相關計量。

15.1.31 自訂 SQL 查詢未包含有效的可執行陳述式： {detail_message} (IES 00031)

原因

SQL 包含禁止的 SQL 索引鍵；或是 SQL 陳述式或對預存程序的呼叫無效。

動作

從 SQL 移除禁止的 SQL 索引鍵，並驗證 SQL 陳述式。

若仍未能解決問題，請連絡您的 IT 管理員尋求協助。

15.1.32 找不到語意層。語意層已從儲存機制刪除，或者您沒有足夠的權限，無法在儲存機制中查看語意層。
(IES 00501)

原因

找不到語意層。

動作

請洽詢您的系統管理員或語意層設計者以瞭解無法使用語意層的原因。

15.1.33 找不到適當的使用者權限。 請連絡您的管理員。 (IES 00502)

原因

由於找不到您的使用者權限，因此您無法執行此動作。

動作

請確認您已使用正確的登入憑證。若無誤，請與您的 IT 管理員確認您的使用者權限是否遭刪除。

15.1.34 您沒有存取語意層 {0} 的權限。 請連絡您的系統管理員以要求適當權限。 (IES 00503)

原因

您的使用者權限不允許此動作。

動作

請您的 IT 管理員檢查您的權限是否已定義正確。

15.1.35 您沒有存取此語意層資料的權限。 請連絡您的系統管理員以要求適當權限。 (IES 00504)

原因

您目前的使用者權限不允許您存取資料。

動作

請您的 IT 管理員檢查您的權限是否已定義正確。

15.1.36 您沒有存取此語意層連線資料的權限。 請連絡您的系統管理員以要求適當權限。 (IES 00505)

原因

您目前的使用者權限不允許您存取連線。

動作

請您的 IT 管理員檢查您的權限是否已定義正確。

15.1.37 無法從儲存機制 {1} 下載語意層 {0}。請檢查可用記憶體是否足夠，然後再試一次。(IES 00506)

原因

無法下載語意層。

動作

請連絡您的系統管理員回報此問題。

15.1.38 您沒有存取此核心語意層資料的權限。 請連絡您的系統管理員以要求適當權限。 (IES 00507)

原因

您目前的使用者權限不允許您存取資料。

動作

請您的 IT 管理員檢查您的權限是否已定義正確。

15.1.39 找不到語意層資料連線。連線已經刪除，或者您沒有使用權限。(IES 00509)

原因

連線已遺失。

動作

請連絡您的系統管理員回報此問題。

15.1.40 無法產生此查詢的 SQL，因為其中一個物件是以定義中包含迴圈的衍生表格為基礎 (table_name)。 (IES 00510)

原因

衍生表格包含迴圈時，無法產生 SQL。

動作

請重新定義您的查詢，或嘗試避免讓衍生表格具有迴圈。

15.1.41 無法產生此查詢的 SQL，因為其中一個物件是以未知的衍生表格為基礎 (table_name)。(IES 00511)

原因

無法產生 SQL。

動作

請檢查衍生表格是否正確定義並可使用，並檢查您的查詢是否正確。

15.1.42 無法產生此查詢的 SQL，因為其中一個物件是以定義不正確的衍生表格為基礎 (table_name)。(IES 00512)

原因

未正確定義衍生表格。

動作

請檢查衍生表格的定義，必要時加以更正。

15.1.43 由於語法錯誤，因此無法產生查詢陳述式。請檢查使用 @Variable 函式的陳述式語法。(IES 00513)

原因

您的查詢包含一個或多個語法錯誤。

動作

請檢查使用 @Variable 函式的 SQL 陳述式語法。請參閱 Universe Designer 使用者文件 (pdf 格式或線上說明) 中有關 @Functions 的章節。

15.1.44 無法載入 SQL 產生參數的資料庫檔案 ({database_name}, {network_layer})。。 (IES 00514)

原因

找不到相關 SQL 參數檔案。

動作

請連絡您的管理員。

15.1.45 無法預期的列舉類型 {0}。 (IES 01001)

原因

已宣告新列舉類型，但不支援該新列舉類型。

動作

請連絡您的管理員。

15.1.46 不支援巢狀 @aggregate_aware 函式。 (IES 01002)

原因

運算式包含巢狀 @aggregate_aware 函式。

動作

設計者可以編輯商務層並移除巢狀 @aggregate_aware 函式。

15.1.47 循環參考：檢查運算式中其他商務層物件的參考。(IES 01003)

原因

此運算式包含循環參考。

動作

設計者可以編輯商務層並檢查商務層物件間的循環參考。

15.1.48 @Select 參考無效。請檢查 @Select 宣告的定義。(IES 01004)

原因

運算式包含 @Select 函式的無效參考。

動作

設計者可以編輯商務層並驗證物件運算式中的 @Select 函式使用。

15.1.49 @Where 參考無效。請檢查 @Where 宣告的定義。(IES 01005)

原因

運算式包含 @Where 函式的無效參考。

動作

設計者可以編輯商務層並驗證物件運算式中的 @Where 函式使用。

15.1.50 語意層中的若干提示參數無法使用。(IES 01006)

原因

運算式包含 @Prompt 函式的無效參考。

動作

設計者可以編輯查詢或商務層並驗證物件運算式中的 @Prompt 函式使用。

15.1.51 階層參考錯誤。(IES 01007)

原因

查詢中宣告的階層包含錯誤。

動作

請檢查查詢運算式有無錯誤。

15.1.52 無法擷取來源 "{0}" 的種類。請檢查「資料基礎」連線。(IES 01008)

原因

無法擷取來源 "{0}" 的目錄。

動作

檢查資料基礎中資料來源的連線。

15.1.53 無法驗證提示，但可能是正確的。將值清單或至少一個預設值與提示產生關聯。(IES 01010)

原因

無法驗證提示，但可能是正確的。

動作

將值清單或至少一個預設值與提示產生關聯。

15.1.54 不支援巢狀層級超過 100 的衍生表格。(IES 01015)

原因

衍生表格的巢狀層級超過 100。

動作

編輯 @DerivedTable 運算式以降低巢狀層級數。

15.1.55 值清單的 {0} 的定義無效。系統會隱藏清單或目前的資料行。(IES 01025)

原因

值清單已隱藏，或目前的資料行已隱藏。

動作

檢查語意層或商務層中隱藏的物件，將物件改為作用中或重新定義值清單運算式。

15.2 IES 01501 - IES 01513 圖形執行錯誤

15.2.1 由於資料基礎中包含循環，因此無法執行偵測。使用視覺化迴圈命令以將循環視覺化。在偵測別名或內容之前，請先修改循環中聯結的基數。(IES 01501)

原因

資料基礎包含迴圈。

動作

請在資訊設計工具中編輯資料基礎，並使用「視覺化迴圈」命令來尋找資料基礎中的迴圈。在偵測別名或內容之前，請先修改迴圈中包含的聯結基數。

15.2.2 由於部分表格具有至少兩個含相反基數的聯結，因此無法執行偵測：{0}。請修改這些表格之間的聯結。(IES 01502)

原因

資料基礎中的部分表格具有至少兩個含相反基數的聯結。

動作

請在資訊設計工具中編輯資料基礎，並修改這些表格間的聯結。

15.2.3 由於尚未設定所有基數，因此無法執行偵測。請設定所有聯結基數。(IES 01504)

原因

尚未在資料基礎中設定所有聯結基數。

動作

請在資訊設計工具中編輯資料基礎，並偵測或設定所有聯結的基數。

15.2.4 只要部分基數是多對多，自動偵測便會失敗。(IES 01505)

原因

資料基礎中的部分聯結具有多對多的基數。

動作

請在資訊設計工具中編輯資料基礎，並修改這些聯結的基數。

15.2.5 由於未偵測到事實資料表，因此無法執行偵測。藉由連接至事實資料表聯結的 '多' 側，事實資料表永遠會與其他含 '多對一' 聯結的表格聯結。問題可能出在目前於資料基礎聯結上設定的基數，或是資料庫結構描述的建置方式。(IES 01510)

原因

未偵測到事實資料表。事實資料表僅以多對一基數聯結與其他表格產生關聯，「多」是位於連結至事實資料表的聯結側。

動作

請在資訊設計工具中編輯資料基礎，並檢查這些聯結的基數。問題可能出在目前於資料基礎聯結上設定的基數，或是資料庫結構描述的建置方式。

15.2.6 由於結構描述中有迴圈，因此無法執行偵測。請使用偵測別名命令來偵測將解析迴圈的別名資料表。(IES 01512)

原因

資料基礎包含迴圈。

動作

請在資訊設計工具中編輯資料基礎，並使用「偵測別名」命令來偵測將解析迴圈的別名資料表。

15.3 IES 10001 - IES 10903 查詢執行錯誤 (Web Intelligence 所特有)

15.3.1 在公式 '%1%' 中位置 %2% 有語法錯誤。(IES 10001)

原因

公式在所標示的位置上發生語法錯誤。

動作

更正公式。

15.3.2 初始化函式的字典時發生問題。(IES 10002)

原因

無法初始化函式的字典。

動作

請洽詢您的系統管理員。

15.3.3 在位置 '%2%' 的物件 '%1%' 在此報表中不是唯一的。(IES 10005)

原因

物件的名稱和報表中其他物件的名稱發生衝突。

動作

請使用完整的名稱為物件命名。

15.3.4 在位置 '%2%' 的物件 '%1%' 不在此報表中。(IES 10006)

原因

公式參考的物件不存在於報表中。

動作

請從公式移除對該物件的參考。

15.3.5 '=' 後有無法預期的空白運算式。(IES 10009)

原因

運算式不完整。

動作

請檢查運算式的語法並加以更正。

15.3.6 在位置 '%2%' 的整數 '%1%' 太長。(IES 10013)

原因

公式中的整數超出最大限制。

動作

編輯公式。

15.3.7 位置 '%2%' 的數字 '%1%' 有一個與您的地區設定不相容的格式。(IES 10014)

原因

實數 {number} 的格式與您的地區設定不相容。

動作

請將數字格式變更為您的地區設定允許的格式。

15.3.8 在 '%1%' 之後位置 '%2%' 遺漏問號。(IES 10016)

原因

在公式中遺失關閉引號。

動作

請新增關閉引號。

15.3.9 輸入或輸出內容中的維度清單空白。(IES 10032)

原因

輸入或輸出內容中的維度清單為空白。

動作

請指定維度清單。

15.3.10 變數 '%1%' 不可刪除，因為它有相依公式或變數連結到：'%2%'。(IES 10033)

原因

無法刪除變數，因為它被其他變數或公式所參考。

動作

請先刪除相依的公式/變數，然後再刪除此變數。

15.3.11 嘗試使用已經存在的變數名稱來建立變數或更新變數名稱。(IES 10034)

原因

您嘗試使用已存在的變數名稱建立變數或更新變數名稱。

動作

請選擇尚未存在的變數名稱。

15.3.12 在位置 '%2%' 的日期或時間格式 '%1%' 無效。(IES 10035)

原因

公式包含無效的日期/時間格式 (例如：bb/MM/yyyy)。

動作

請在公式中指定有效的日期/時間格式。

15.3.13 在位置 '%2%' 的運算式或子運算式無效。(IES 10036)

原因

公式包含無效的運算式/子運算式。

動作

請指定有效的運算式/子運算式。

15.3.14 在 '%1%' 函式中位置 '%2%' 的運算式或子運算式使用了無效的資料類型。(IES 10037)

原因

運算式包含無效的資料類型(例如，您嘗試將字串傳遞給需要日期的函數)。

動作

請在運算式中使用有效的資料類型。

15.3.15 在變數名稱中位置 '%2%' 有無效的字元 '%1%'。(IES 10038)

原因

變數名稱中的字元 {character} 是無效的。

動作

請從變數名稱中移除 {character}。

15.3.16 變數 '%1%' 的公式含有另一個相同短名稱變數的參考。(IES 10040)

原因

變數的公式參考到具相同短名的變數。

動作

若要解決此問題，自該公式移除具相同短名變數的參考。

15.3.17 在位置 '%2%' 錯誤使用了多個比較運算子 (<,>,<>,<=,>=,=)。(IES 10041)

原因

公式未正確使用多重比較運算子 (例如：if(1<2=3;0;-1))。

動作

重組公式以避免不正確地使用比較運算子。

15.3.18 發生循環參考，因為變數 '%1%' 的公式參考了一個變數，而這個變數的公式則參考了 '%1%'。(IES 10042)

原因

公式包含循環參考。

動作

移除循環參考。

15.3.19 在函式 '%1%' 之後位置 %2% 沒有左括號。 (IES 10060)

原因

錯誤訊息指出的位置沒有左括號。

動作

在指出的位置增加左括號。

15.3.20 函式 '%1%' 在位置 %2% 遺漏引數或右括號。 (IES 10061)

原因

公式中缺少引數或左括弧。

動作

提供引數或右括弧。

15.3.21 在函式 '%1%' 中位置 %2% 的引數之前遺漏 ';'。 (IES 10062)

原因

運算式的語法不正確。

動作

請檢查語法並更正運算式。

15.3.22 函式 '%1%' 在位置 %2% 遺失 ';' 或右括號。(IES 10063)

原因

語法不正確。

動作

請檢查語法並更正運算式。

15.3.23 在清單 '%1%' 中位置 %2% 遺漏 ';' 或右括號。(IES 10064)

原因

公式中缺少分號或右括弧。

動作

提供分號或右括弧。

15.3.24 在函式 '%1%' 中位置 %2% 遺漏右括號。(IES 10065)

原因

語法不正確。

動作

請檢查運算式並更正語法。

15.3.25 在函式 '%1%' 中位置 %2% 遺漏彙總運算子或右括號。(IES 10066)

原因

語法不正確。

動作

請檢查運算式並更正語法。

15.3.26 在 '%1%' 中位置 %2% 遺漏運算子或右括號。(IES 10067)

原因

語法不正確。

動作

請檢查運算式並更正語法。

15.3.27 在 '%1%' 中位置 %2% 遺漏清單元素。(IES 10068)

原因

語法不正確。元素遺失。

動作

請檢查運算式並更正問題。

15.3.28 在 '%1%' 中位置 %2% 遺漏物件識別碼。(IES 10069)

原因

公式中缺少物件識別碼。

動作

更正公式。

15.3.29 在 '%1%' 運算式中位置 %2% 遺漏運算元或運算元錯誤。(IES 10070)

原因

運算元不相容或遺漏運算元。

動作

請檢查語法並更正運算式。

15.3.30 在位置 %2% 的計算內容 '%1%' 不正確。(IES 10071)

原因

計算內容不正確。

動作

請檢查運算式的語法並加以更正。

15.3.31 在位置 %2% 的重設內容不正確。(IES 10072)

原因

公式含有不正確的重設內容。

動作

更正重設內容。

15.3.32 函式 '%1%' 中的 Where 子句無效：在位置 %2% 遺漏維度。(IES 10073)

原因

運算式不完整。

動作

請檢查運算式的語法並確定具有預期的維度。

15.3.33 在位置 %2% 有不相容的物件 '%1%'。(IES 10076)

原因

您無法使用此類型的物件。

動作

請確定已宣告正確物件。

15.3.34 在位置 %2% 的物件 '%1%' 不相容。(IES 10077)

原因

此公式包含不相容的物件。

動作

更正公式。

15.3.35 在位置 %2% 的字元 '%1%' 無效。(IES 10080)

原因

運算式中具有無效字元。

動作

請檢查運算式的語法。

15.3.36 在位置 %2% 的字串 '%1%' 無效。(IES 10082)

原因

此公式包含無效的字串。

動作

請修正字串。

15.3.37 變數 '%1%' 無法變更限定。(IES 10083)

原因

您無法變更此變數的限定。(例如若維度的定義包含彙總，則無法變更維度的計量)

動作

以適當的限定建立新變數。

15.3.38 在 '%1%' 中位置 %2% 應有物件成員。(IES 10084)

原因

沒有物件成員。

動作

請檢查運算式的語法，必要時加以更正。

15.3.39 在位置 %2% 有無效的成員 '%1%'。(IES 10085)

原因

您無法在此內容中使用此類型的成員。

動作

請更正運算式。

15.3.40 集合定義無效。(IES 10086)

原因

查詢包含無效的集合定義。

動作

請驗證查詢。

15.3.41 無法載入自訂函式。(IES 10100)

原因

因為定義不正確，所以無法載入自訂函式程式庫。可能是因為 XML 無效、函式名稱重複或函式 ID 重複。

動作

請參閱追蹤記錄以取得詳細資料，並將這些詳細資料提供給您的系統管理員。

15.3.42 您的資料庫伺服器不支援 Both 和 Except 運算子。(IES 10701)

原因

本文件所依據的資料庫不支援兩者及除外運算子。這表示當您定義查詢的篩選器時，無法使用兩者運算子或除外運算子。

動作

請從查詢篩選器中移除運算子。

15.3.43 已在物件上定義篩選器，但此物件與結果物件不相容。(IES 10702)

原因

某個查詢篩選器定義所依據的物件，無法與查詢所傳回的結果物件相容。

動作

請移除查詢篩選器或結果物件。

15.3.44 以 '{object}' 為依據的查詢篩選器的數值無效。(IES 10703)

原因

您已針對查詢篩選器指定無效的數值。

動作

請編輯查詢篩選器並指定有效的數值。

15.3.45 提示 '{prompt}' 的日期無效。(IES 1070) (IES 10704)

原因

您已針對查詢篩選器指定無效的日期。

動作

請編輯查詢篩選器並指定有效的日期。

15.3.46 提示 '{prompt}' 包含無效數值。(IES 10705)

原因

您的提示指定無效的數值。

動作

指定一個有效的數值。

15.3.47 提示 '{prompt}' 的日期無效。(IES 10706)

原因

您的提示指定無效的日期。

動作

編輯提示並指定一個有效的日期。

15.3.48 伺服器無法為此查詢建立 SQL。(IES 10707)

原因

您的查詢無法轉換成 SQL 以執行於資料庫。

動作

請重新編寫查詢，或洽詢您的系統管理員。

15.3.49 提示 '{PromptName}' 中的物件 '{ObjName}' 無法再顯示值清單。請從查詢移除提示或連絡您的管理員以清除物件屬性索引標籤的 [僅從清單中選取] 選項。(IES 10708)

原因

提示中的物件無法再顯示值清單。

動作

請移除提示，或要求您的系統管理員允許提示接受未從清單中選取的值。

15.3.50 具有此名稱的類別已經存在：'{ClassName}'。(IES 10709)

原因

兩個類別不可具有相同名稱。

動作

請針對類別使用不同名稱。

15.3.51 您沒有權限可以重新整理此文件。(IES 10801)

原因

您的使用者設定檔不允許您檢視本文件的查詢中內含的其中一項物件的資料。

動作

請取消重新整理，或詢問您的系統管理員有關重新整理文件所需的安全性權限。

15.3.52 查詢 SQL 擁有 {nbHaving} 而不是 {nbWanted} 資料行。(IES 10810)

原因

此查詢產生的 SQL 有無效的資料行數目。

動作

請洽詢您的系統管理員。

15.3.53 查詢中的資料行資料類型無效。(IES 10811)

原因

查詢中某資料行的資料類型無效。

動作

請洽詢您的系統管理員。

15.3.54 自訂 SQL 不可含有選用提示。(IES 10812)

原因

自訂 SQL 中不支援選用提示。

動作

移除選用提示。

15.3.55 不相容的物件不可使用於組合查詢中。(IES 10820)

原因

組合查詢包含不相容的物件。

動作

編輯組合查詢並移除不相容的物件。

15.3.56 '{dp_name}' 資料提供者中的子查詢有遺漏的物件。(IES 10830)

原因

{dp_name} 資料提供者中的子查詢遺漏產生查詢 SQL 所需的物件。

動作

編輯子查詢並新增遺漏的物件

15.3.57 '{dp_name}' 資料提供者中的排名中遺漏篩選的物件。(IES 10831)

原因

排名中缺少篩選的物件。

動作

請編輯排名並新增篩選的物件。

15.3.58 在 '{dp_name}' 資料提供者中的排名中遺漏 rank 架構物件。(IES 10832)

原因

排名中遺漏了以排名為基礎的物件。

動作

編輯排名並新增以排名為基礎的物件。

15.3.59 無法載入文件。(IES 10833)

原因

無法載入 Interactive Analysis 文件。

動作

請洽詢您的系統管理員。

15.3.60 選用提示不支援額外內容解析。(IES 10834)

原因

查詢中的選用提示，會產生不支援的額外查詢本文解析。

動作

移除選用提示，或使其成為強制提示。

15.3.61 資料行 "{col_name}" 中的資料無效。(IES 10840)

原因

此查詢參考的資料庫資料行包含無效資料。

動作

請洽詢您的系統管理員。

15.3.62 資料行 "{col_name}" 中的 UTF-8 字串無效。(IES 10841)

原因

此查詢參考的資料庫資料行包含無效資料。

動作

請洽詢您的系統管理員。

15.3.63 很抱歉，由於目前伺服器 {nb_thread} / {nb_max_thread} 已在處理同時資料重新整理動作的最大數量，因此您的資料重新整理動作無法完成。請稍後再試。(IES 10845)

原因

您使用資料重新整理選項的次數已超過重新整理動作允許的上限。

動作

請稍等並於稍後重試重新整理動作。

15.3.64 檔案系統中找不到建立或更新查詢所需的檔案。找不到檔案："{filename}"。(IES 10850)

原因

檔案系統中找不到檔案 {filename}。

動作

請檢查 {filename} 的位置，或請洽詢您的系統管理員。

15.3.65 檔案系統中找不到重新整理查詢所需的檔案。找不到檔案："{filename}" (IES 10851)

原因

似乎已遺失、刪除或重新命名檔案。

動作

請洽詢您的系統管理員。

15.3.66 無法在此檔案上重新整理查詢：檔案 "{filename}" 的結構不相符。(IES 10852)

原因

自從上次執行查詢後可能已修改檔案。

動作

請洽詢系統管理員或語意層設計者，確定未修改檔案。

15.3.67 錯誤起源自個人資料提供者: {message}。(IES 10853)

原因

向個人資料提供者提供資料檔案可能毀損或遺失。

動作

請檢查檔案是否存在，且未包含錯誤。

15.3.68 無法重新整理查詢: "{dpName}" 的結構不符。(IES 10854)

原因

資料庫傳回的欄與資料提供者物件的不相符。

動作

在 Web Intelligence 文件中開啟查詢面板，並與資料庫相比較檢查是否具有正確的物件。

15.3.69 無法建立或更新 Excel 個人資料提供者: 檔案路徑無效。(IES 10870)

原因

檔案系統上找不到 Excel 檔案。

動作

請洽詢您的系統管理員。

15.3.70 無法建立或更新 Excel 個人資料提供者：無法擷取已命名的範圍。(IES 10872) (IES 10871)

原因

無法建立或更新 Excel 個人資料提供者，因為活頁簿受到保護。

動作

從 Excel 活頁簿移除保護，或如果您沒有存取 Excel 檔案的權限，請洽詢您的系統管理員。

15.3.71 無法建立或更新 Excel 個人資料提供者：無法開啟活頁簿。(IES 10872)

原因

無法開啟 Excel 檔案。

動作

請確認 Excel 檔案，或洽詢您的系統管理員。

15.3.72 無法建立或更新 Excel 個人資料提供者：無法擷取已命名的範圍。(IES 10873)

原因

無法從儲存格的命名範圍中擷取資料。

動作

請檢查 Excel 檔案，或洽詢您的系統管理員。

15.3.73 無法建立或更新 Excel 個人資料提供者：無法從檔案擷取資料。(IES 10874)

原因

無法從 Excel 檔案擷取資料。

動作

請確認檔案，或洽詢您的系統管理員。

15.3.74 無法建立或更新 Excel 個人資料提供者：無法從檔案擷取資料。(IES 10875)

原因

無法從 Excel 檔案擷取任何資料。

動作

請確認檔案，或洽詢您的系統管理員。

15.3.75 無法建立或更新 Excel 個人資料提供者：無法對資料集建置 Iterator。(IES 10876)

原因

從 Excel 檔案擷取資料時發生錯誤。

動作

請確認檔案，或洽詢您的系統管理員。

15.3.76 無法建立或更新 Excel 個人資料提供者：沒有可用的工作表。(IES 10877)

原因

Excel 檔案中找不到工作表。

動作

請確認檔案，或洽詢您的系統管理員。

15.3.77 無法建立或更新 Excel 個人資料提供者：無法擷取工作表清單。(IES 10878)

原因

無法從 Excel 檔案中擷取工作表的清單。

動作

請確認檔案，或洽詢您的系統管理員。

15.3.78 無法建立或更新 Excel 個人資料提供者：從選取的範圍擷取到無效的資料。(IES 10879)

原因

在 Excel 檔案範圍中擷取的資料無效。

動作

請確認檔案，或洽詢您的系統管理員。

15.3.79 無法建立或更新 Excel 個人資料提供者：選取的工作表無效。(IES 10880)

原因

Excel 活頁簿是無效的。

動作

請確認 Excel 檔案，或洽詢您的系統管理員。

15.3.80 無法建立或更新 Excel 個人資料提供者：擷取資料取樣時發生錯誤。(IES 10881)

原因

從 Excel 檔案中擷取資料時發生錯誤。

動作

請確認檔案，或洽詢您的系統管理員。

15.3.81 無法建立或更新 Excel 個人資料提供者：建立資料 Iterator 時發生錯誤。(IES 10882)

原因

從 Excel 檔案中擷取資料時發生錯誤。

動作

請洽詢您的系統管理員。

15.3.82 無法建立或更新 Excel 個人資料提供者：資料擷取期間發生錯誤。(IES 10883)

原因

從 Excel 檔案中擷取資料時發生錯誤。

動作

請洽詢您的系統管理員。

15.3.83 無法建立或更新 Excel 個人資料提供者：發生內部錯誤。(IES 10884)

原因

從 Excel 檔案中擷取資料時發生錯誤。

動作

請洽詢您的系統管理員。

15.3.84 無法建立或更新 Excel 個人資料提供者：範圍選擇無效。(IES 10885)

原因

從 Excel 檔案中擷取資料時發生錯誤，因為選取的範圍無效。

動作

請確認檔案，或洽詢您的系統管理員。

15.3.85 無法建立或更新 Excel 個人資料提供者：範圍選擇與工作表不相符。(IES 10886)

原因

從 Excel 檔案中擷取資料時發生錯誤，因為範圍選擇與工作表不相符。

動作

請確認檔案，或洽詢您的系統管理員。

15.3.86 物件的條件會參考另一個查詢中具有不同類型的物件。(IES 10887)

原因

其他查詢的物件其資料類型與條件中的物件不同。

動作

請修正條件。

15.3.87 物件的條件會參考另一個查詢中不存在的物件。(IES 10888)

原因

條件所參考的物件或查詢不存在。

動作

請修正條件。

15.3.88 查詢中有循環相依性。(IES 10889)

原因

查詢具有循環相依性。

動作

請編輯查詢以移除循環相依性。

15.3.89 資料庫錯誤: {error_db}。(IES 10901)

原因

資料庫傳回訊息中指定的錯誤。

動作

有關錯誤發生的詳細資料，請洽詢您的系統管理員。

15.3.90 查詢超過固定的時間限制: {error_db}。(IES 10902)

原因

查詢無法傳回資料，因為執行時間過長。

動作

再次執行查詢。如果問題持續存在，請洽詢您的系統管理員。

15.3.91 無效的資料庫欄位類型：{db_fieldname}。(IES 10903)

原因

訊息中指定的資料庫欄位包含無效的資料類型。

動作

請洽詢您的系統管理員。

16 安裝 (INS) 錯誤訊息

安裝 (INS) 包含下列錯誤訊息類別：

表格 27：

範圍	類別
INS 00000-00002	安裝 (INS)
INS 00286-00300	安裝 (INS)
INS 00301-00305	安裝 (INS)

16.1 INS 00000-00002

16.1.1 請使用具有管理權限的使用者帳戶。(INS00001)

原因

使用者帳戶權限不足。

動作

使用系統管理員帳戶登入。

16.1.2 請安裝 Microsoft .NET Framework 2.0 或以上版本。(INS00002)

原因

Microsoft .NET Framework 3.5 (或以上版本) 遺失。

動作

安裝 Microsoft .NET Framework 3.5 (或以上版本)。

16.2 INS 00286-00293

16.2.1 此產品無法安裝於主控 BI 平台服務的電腦上。INS000286 (INS00286)

原因

此電腦上已安裝資訊平台服務軟體。

動作

您必須先解除安裝資訊平台服務，再安裝 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。

16.2.2 請使用具備管理權限的使用者帳戶。INS00287

原因

Windows 使用者帳戶權限不足。

動作

使用系統管理員帳戶登入。

16.2.3 您無法以根使用者的身分安裝此產品。INS00288

原因

Unix 使用者帳戶具有根權限。

動作

請以不具備根目錄權限的使用者身分登入。

16.2.4 先前的安裝需要重新開機才能完成。請重新啟動 Windows 並重新執行安裝程式。INS00289

原因

此安裝必要條件將檢查下列登錄機碼的內容：HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations

如果已填入登錄機碼，則有需要重新開機來進行的等候中檔案變更。這可能在程式安裝或執行背景更新期間觸發。

動作

在執行安裝程式之前先重新啟動電腦。在某些情況下，可能需要嘗試多次重新啟動以清除此條件。若重新啟動未解決此問題，您可以嘗試刪除登錄項目並繼續安裝。

16.2.5 請先解除安裝 SAP Crystal Reports Server，然後在同一台電腦上安裝 #product.boe64_name#。INS00290

原因

此電腦上已安裝報表應用程式伺服器 (RAS)。

動作

您必須先解除安裝 RAS，再安裝 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。

16.2.6 #product.boe64_name# 已安裝在此機器上。INS00291

原因

SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台已安裝在此機器上。

動作

您必須先解除安裝 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台，再安裝資訊平台服務。

16.2.7 本產品需安裝在 64 位元作業系統 (OS) 上。請確認您的 OS 符合此需求。INS00292

原因

此作業系統不是 64 位元。

動作

您只能在 64 位元的作業系統上執行安裝。

16.2.8 localhost、127.0.0.1 或機器的主機名稱無法 Ping。INS00293

原因

無法連到 localhost 或 127.0.0.1。

動作

請確定 hosts 檔案有效，且可以連到 localhost 和 127.0.0.1。

16.2.9 /tmp 中的可用空間不足。INS000295 (INS00295)

原因

/tmp 中的可用空間不足

動作

請使用下列指導方針來釋出硬碟空間：

平台	所需的磁碟空間
Linux	100 MB
AIX	190 MB

平台	所需的磁碟空間
Solaris	100 MB
HPUX	340 MB

16.2.10 UID 和 GID 不可大於 65536。INS000296 (INS00296)

原因

DB2 不支援 UID 和 GID 大於 65536 的安裝。

動作

請以 UID 和 GID 小於 65536 的使用者身分執行安裝。

16.2.11 請安裝 Microsoft .NET Framework 3.5 或以上版本。(INS00297)

原因

Microsoft .NET Framework 3.5 (或以上版本) 遺失。

動作

安裝 Microsoft .NET Framework 3.5 (或以上版本)。

16.2.12 請安裝 Microsoft .NET Framework 3.0 或以上版本。(INS00298)

原因

Microsoft .NET Framework 3.0 (或以上版本) 遺失。

動作

安裝 Microsoft .NET Framework 3.0 (或以上版本)。

16.2.13 未偵測到 Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime，請安裝此工具。(INS00299)

原因

Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime 遺失。

動作

安裝 Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime。

16.2.14 請安裝 Microsoft Office 2003 或以上版本。(INS00300)

原因

Microsoft Office 2003 (或以上版本) 遺失。

動作

安裝 Microsoft Office 2003 (或以上版本)。

16.3 INS 00301-00340

16.3.1 此更新專供未偵測到的 #productname# #product_version# #product_patch# 使用。
(INS00301)

原因

Microsoft SharePoint 2007 遺失。

動作

安裝 Microsoft SharePoint 2007。

16.3.2 #productname# #product_version# 的版本高於此更新，因此此更新不適用。不建議您繼續進行。(INS00302)

原因

Windows SharePoint Service Administration 服務未執行。

動作

啟動 Windows SharePoint Service Administration 服務。

16.3.3 此更新專供未偵測到的 #productname# #product_version# 使用。(INS00303)

原因

Microsoft .NET Framework 2.0 (或以上版本) 遺失。

動作

安裝 Microsoft .NET Framework 2.0 (或以上版本)。

16.3.4 Microsoft Office 2003 的更新 (KB907417) (INS00304)

原因

未安裝 Microsoft Office。

動作

安裝 Microsoft Office。

16.3.5 請先安裝 Microsoft Visual Studio 2010 再安裝此產品。(INS00305)

原因

Microsoft Visual Studio 2010 遺失。

動作

安裝 Microsoft Visual Studio 2010。

16.3.6 安裝無法繼續進行。安裝程式無法寫入已在您環境中定義的 ODBC 系統資訊檔案: [OdbcIniPath]。 若要連線至配套資料庫，安裝程式必須將 DSN 項目寫入此檔案。(INS00340)

原因

在 Unix 上針對 CMS 和稽核資料庫安裝配套的 SQL Anywhere 期間，安裝程式會嘗試尋找並將新 DSN 項目寫入現有 ODBC 系統資訊檔案。若發生下列其中一個情況，便會發生此錯誤：

- 安裝程式偵測到 ODBC 系統資訊檔案，但無法寫入。
- \$ODBCINI 或 \$ODBC_INI 環境變數指定的位置找不到 ODBC 系統資訊檔案。

動作

請確定執行安裝程式的使用者帳戶在此電腦上具備現有 ODBC 系統資訊檔案的寫入權限。安裝程式會檢查下列項目：

- \$ODBCINI 所指定的檔案名稱和路徑。
- \$ODBC_INI 所指定的檔案名稱和路徑。
- 位於 \$ODBCHOME 所指定路徑且名為 .odbc.ini 的檔案。
- 位於 \$HOME 所指定路徑或使用者帳戶主目錄中且名為 .odbc.ini 的檔案。
- 位於 \$PATH 所指定的每個路徑且名為 .odbc.ini 的檔案。

此外，如果將 \$ODBCINI 或 \$ODBC_INI 變數設為無效檔案名稱和路徑，請將變數重設為可寫入的有效檔案，或直接取消設定變數。若未偵測到或未設定現有的檔案，安裝程式便會在 <<BIP_INSTALL_DIR>>/sap_bobj/enterprise_xi40/odbc.ini 建立含新 DSN 項目的檔案。

解決問題後，請重新執行安裝程式。

17 生命週期管理主控台錯誤訊息

生命週期管理主控台錯誤訊息包括下列類別：

範圍	類別
LMC00001 - LMC00008 LMS00001 - LMS00027 LMS0022 LMS00101 - LMS00109	生命週期管理錯誤訊息
VDC00001 - VDC00010 VDS00001 - VDS00029	視覺差異錯誤訊息

17.1 生命週期管理錯誤訊息

17.1.1 LCM CMS 是 Null 或尚未登入 (LMC 00001)

原因

未提供 LCM CMS 詳細資料或未登入 LCM CMS。

動作

請提供 LCM CMS 詳細資料或登入 LCM CMS。

17.1.2 CMS 是 Null 或尚未登入。CMS 可以為來源或目的端 (LMC 00002)

原因

未提供或/和未登入 CMS(來源或/和目的端) 詳細資料。

動作

請提供 CMS (來源或/和目的端) 詳細資料或登入來源或/和目的端 CMS。

17.1.3 使用者名稱是 Null 或空白 (LMC 00003)

原因

未提供使用者名稱。

動作

請提供有效的使用者名稱。

17.1.4 密碼是 Null 或空白 (LMC 00004)

原因

未提供密碼。

動作

請提供正確的密碼。

17.1.5 沒有要匯出的資源 (LMC 00005)

原因

BIAR 檔案遺失或是空的。

動作

請選取有效的 BIAR 檔案。

17.1.6 來源 CMS 是 Null 或尚未登入 (LMC 00006)

原因

未提供來源 CMS 詳細資料或未登入來源 CMS。

動作

請提供來源 CMS 詳細資料或登入來源 CMS。

17.1.7 目的端 CMS 是 Null 或尚未登入 (LMC 00007)

原因

未提供目的端 CMS 詳細資料或未登入目的端 CMS。

動作

請提供目的端 CMS 詳細資料或登入目的端 CMS。

17.1.8 目的端不得與來源相同。(LMC 00008)

原因

來源 CMS 和目的端 CMS 相同。

動作

請選取不同於來源 CMS 的目的端 CMS。

17.1.9 登入 BusinessObjects LifeCycle Manager 失敗。(LMS 00001)

原因

使用者名稱和/或密碼可能無效。

動作

請提供有效的使用者名稱和/或密碼。

17.1.10 登出 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台的生命週期管理主控台失敗。(LMS 00002)

原因

CMS 可能已經關閉。

動作

無。

17.1.11 工作包含小於零的父 ID。此工作無效。(LMS 00003)

原因

工作的父 ID 無效。

動作

請提供工作有效的父 ID。

17.1.12 工作建立失敗。請參閱堆疊追蹤 (LMS 00004)

原因

LCM CMS 可能已經關閉。如需其他原因的資訊，請參閱堆疊追蹤。

動作

請重新啟動 LCM CMS，或請參閱堆疊追蹤並據以更正。

17.1.13 無法儲存工作 (LMS 00005)

原因

LCM CMS 可能已經關閉。如需其他原因的資訊，請參閱堆疊追蹤。

動作

請重新啟動 LCM CMS，或請參閱堆疊追蹤並據以更正。

17.1.14 無法從現有工作建立工作 (LMS 00006)

原因

工作可能不存在。

動作

請選取有效的工作。

17.1.15 登入 CMS（來源/目的端）失敗（LMS 00007）

原因

使用者名稱和/或密碼可能無效。

動作

請提供有效的使用者名稱和/或密碼。

17.1.16 登出 CMS（來源/目的端）失敗（LMS 00008）

原因

CMS 可能已經關閉。

動作

無。

17.1.17 工作未成功升階（LMS 00009）

原因

如需其他原因的資訊，請參閱堆疊追蹤。

動作

請參閱堆疊追蹤並採取適當的動作。

17.1.18 請檢查堆疊追蹤，判定工作無法執行的原因 (LMS 00010)

原因

排程處理可能已經關閉。

動作

請重新啟動排程處理。

17.1.19 工作排程失敗 (LMS 00011)

原因

排程處理可能已經關閉。

動作

請重新啟動排程處理。

17.1.20 無法擷取工作。請選取有效的 LCM 工作。(LMS 00012)

原因

此工作可能不存在。

動作

請選取有效的工作。

17.1.21 無法依據名稱擷取工作 (LMS 00013)

原因

該名稱的工作可能不存在。

動作

請提供有效的工作名稱。

17.1.22 無法擷取工作記錄。(LMS 00014)

原因

工作記錄可能不存在。

動作

無。

17.1.23 無法從指定的相依性集擷取唯一的資源。(LMS 00015)

原因

唯一的資源可能不存在，或相依性可能無效。

動作

請確定唯一的資源存在或提供有效的相依性。

17.1.24 無法擷取 cuid = {0} 的 InfoObject。 (LMS 00016)

原因

Infoobject 可能不存在。

動作

請選取有效的 Infoobject。

17.1.25 無法查詢 {0}。 (VDS 00013) (LMS 00017)

原因

使用者可能沒有所需的權限。如需其他原因的資訊，請參閱堆疊追蹤。

動作

請向使用者提供所需的權限，或請參閱堆疊追蹤並據以更正。

17.1.26 無法刪除工作的資源清單。 (LMS 00018)

原因

資源可能不存在。

動作

請選取有效的資源。

17.1.27 設定啟用的事件時發生錯誤。請參閱堆疊追蹤。(LMS 00019)

原因

稽核服務可能已經關閉。

動作

請重新啟動稽核服務。

17.1.28 取得支援的稽核事件時發生錯誤。請參閱堆疊追蹤 (LMS 00020)

原因

支援的稽核事件可能不存在，或稽核服務可能已經關閉。

動作

請重新啟動稽核服務。

17.1.29 取得啟用的稽核事件時發生錯誤。請參閱堆疊追蹤 (LMS 00021)

原因

啟用的稽核事件可能不存在，或稽核服務可能已經關閉。

動作

請重新啟動稽核服務。

17.1.30 LCM 應用程式發生一般例外狀況。如需詳細資訊，請參閱堆疊追蹤。(LMS 00022)

原因

如需其他原因的資訊，請參閱堆疊追蹤。

動作

請參閱堆疊追蹤並採取適當的動作。

17.1.31 無法登入來源 CMS，因為系統管理員拒絕讓使用者存取。(LMS 00023)

原因

系統管理員已拒絕系統存取。

動作

請連絡您的系統管理員。

17.1.32 無法登入目的端 CMS，因為系統管理員拒絕讓使用者存取 (LMS 00024)

原因

系統管理員已拒絕系統存取。

動作

請連絡您的系統管理員。

17.1.33 匯入資源的 LCMBiar 檔案位置已遺失或無效。(LMS 00025)

原因

LCMBIAR 檔案的位置無效。

動作

請提供有效的 LCMBIAR 檔案位置。

17.1.34 將資源匯出至 LCMBIAR 檔案的位置已遺失或無效。(LMS 00026)

原因

匯出 LCMBIAR 檔案的位置無效。

動作

請選取匯出 LCMBIAR 檔案的有效位置。

17.1.35 選取的工作是 Null 或無效。請選取有效的 LCM 工作。(LMS 00027)

原因

選取的工作無效。

動作

請選取有效的工作。

17.1.36 無法將資源新增至版本管理工具 (LMS 00101)

原因

LCM VMS 服務或 VMS 服務可能已經關閉。

動作

請重新啟動 LCM VMS 服務或 VMS 服務。

17.1.37 無法簽出資源。(LMS 00103)

原因

LCM VMS 服務或 VMS 服務可能已經關閉。

動作

請重新啟動 LCM VMS 服務或 VMS 服務。

17.1.38 無法擷取修訂記錄。(LMS 00104)

原因

LCM VMS 服務或 VMS 服務可能已經關閉。

動作

請重新啟動 LCM VMS 服務或 VMS 服務。

17.1.39 無法從版本管理擷取修訂版本。(LMS 00105)

原因

LCM VMS 服務或 VMS 服務可能已經關閉。

動作

請重新啟動 LCM VMS 服務或 VMS 服務。

17.1.40 無法擷取最新修訂 (LMS 00106)

原因

LCM VMS 服務或 VMS 服務可能已經關閉。

動作

請重新啟動 LCM VMS 服務或 VMS 服務。

17.1.41 無法擷取工作區修訂。(LMS 00107)

原因

LCM VMS 服務或 VMS 服務可能已經關閉。

動作

請重新啟動 LCM VMS 服務或 VMS 服務。

17.1.42 無法擷取版本管理系統。請參閱堆疊追蹤。(LMS 00108)

原因

LCM CMS 可能已經關閉。

動作

請重新啟動 LCM CMS。

17.1.43 無法取得儲存機制版本 (LMS 00109)

原因

LCM VMS 服務或 VMS 服務可能已經關閉。

動作

請重新啟動 LCM VMS 服務或 VMS 服務。

17.1.44 清除啟用的稽核事件時發生錯誤。請參閱堆疊追蹤。(LMS 0022)

原因

LCM Appobject 中的稽核事件屬性包可能不存在。

動作

無。

17.2 視覺差異錯誤訊息

17.2.1 登入 SAP BusinessObjects Visual Difference Server 失敗。(VDS 00001)

原因

無效的使用者名稱或密碼。

動作

請輸入有效的使用者名稱或密碼。

17.2.2 登出 BusinessObjects 視覺差異失敗。(VDS 00002)

原因

CMS 可能已經關閉。

動作

請稍後重試。

17.2.3 擷取 CMS 清單時發生錯誤。(VDS 00003)

原因

儲存 CMS 清單的檔案可能毀損。

動作

請重新建立 CMS 清單。

17.2.4 登入 CMS (來源或目的端) 失敗。(VDS 00004)

原因

無效的使用者名稱或密碼。

動作

請輸入有效的使用者名稱或密碼。

17.2.5 登出 CMS (來源或目的端) 失敗。(VDS 00005)

原因

CMS 可能已經關閉。

動作

請稍後重試。

17.2.6 排程工作時發生錯誤 (VDS 00006)

原因

權限不足，無法儲存工作。

動作

請設定正確的權限。

17.2.7 Visual Difference Server 發生一般例外狀況。如需詳細資訊，請參閱堆疊追蹤。(VDS 00007)

原因

如需其他原因的資訊，請參閱堆疊追蹤。

動作

請參閱堆疊追蹤並採取適當的動作。

17.2.8 比較動作失敗。(VDS 00008)

原因

Visual Difference Server 可能已關閉，或請參閱記錄，瞭解其他原因。

動作

請重新啟動視覺差異服務，或請參閱記錄並據以更正。

17.2.9 無法初始化檔案 " {0} "。(VDS 00009)

原因

FRS 可能已經關閉。

動作

請重新啟動 FRS。

17.2.10 無法設定檔案 " {0} " 中的物件清單。(VDS 00010)

原因

無效的檔案，或檔案不具備寫入權限。

動作

請選取有效檔案或設定寫入權限。

17.2.11 無法使用 `prog id = {0}` 建立 `InfoObject`。(VDS 00012)

原因

Prog ID 已經存在。

動作

無。

17.2.12 無法擷取 `cuid = {0}` 的 `InfoObject`。(VDS 00013)

原因

`InfoObject` 無效。

動作

請選取有效的 `Infoobject`。

17.2.13 無法使用 `si_id = {0}` 建立 `InfoObject`。(VDS 00014)

原因

無法建立 `Infoobject`。

動作

無。

17.2.14 無法使用值 `{1}` 設定屬性 `{0}`。(VDS 00015)

原因

無效的屬性或值。

動作

請檢查屬性或值。

17.2.15 無法擷取屬性 `{0}` 的值。(VDS 00016)

原因

屬性可能不存在。

動作

請檢查屬性。

17.2.16 擷取稽核處理常式時發生錯誤。請參閱堆疊追蹤。(VDS 00017)

原因

稽核服務可能已經關閉。

動作

請重新啟動稽核服務。

17.2.17 新增稽核事件時發生錯誤。請參閱堆疊追蹤。(VDS 00018)

原因

稽核服務可能已經關閉。

動作

請重新啟動稽核服務。

17.2.18 新增稽核事件詳細資料時發生錯誤。請參閱堆疊追蹤。(VDS 00019)

原因

稽核服務可能已經關閉。

動作

請重新啟動稽核服務。

17.2.19 認可稽核事件時發生錯誤。請參閱堆疊追蹤。(VDS 00020)

原因

稽核服務可能已經關閉。

動作

請重新啟動稽核服務。

17.2.20 設定啟用的事件時發生錯誤。請參閱堆疊追蹤。(VDS 00021)

原因

稽核服務可能已經關閉。

動作

請重新啟動稽核服務。

17.2.21 取得支援的稽核事件時發生錯誤。請參閱堆疊追蹤。(VDS 00022)

原因

無效的稽核事件或稽核服務可能已關閉。

動作

請重新啟動稽核服務。

17.2.22 取得啟用的稽核事件時發生錯誤。請參閱堆疊追蹤。(VDS 00023)

原因

啟用的稽核事件可能不存在，或稽核服務可能已經關閉。

動作

請重新啟動稽核服務。

17.2.23 驗證稽核事件類型時發生錯誤。請參閱堆疊追蹤 (VDS 00024)。

原因

稽核服務可能已經關閉。

動作

請重新啟動稽核服務。

17.2.24 擷取事件物件時發生錯誤。請參閱堆疊追蹤。(VDS 00025)

原因

事件物件可能不存在，或稽核服務可能已經關閉。

動作

請重新啟動稽核服務。

17.2.25 清除啟用的稽核事件時發生錯誤。請參閱堆疊追蹤。(VDS 00026)

原因

LCM App 物件中的稽核事件屬性包可能不存在。

動作

無。

17.2.26 產生登入 Token 時發生錯誤。請參閱堆疊追蹤。(VDS 00027)

原因

CMS 可能已經關閉。

動作

請重新啟動 CMS。

17.2.27 無法登入來源 CMS，因為系統管理員已拒絕使用者的存取權限。(VDS 00028)

原因

系統管理員已拒絕使用者存取系統。

動作

請連絡您的系統管理員。

17.2.28 無法登入目的端 CMS，因為系統管理員已拒絕使用者的存取權限。(VDS 00029)

原因

系統管理員已拒絕使用者存取系統。

動作

請連絡您的系統管理員。

17.2.29 VisualDiff CMS 是 Null 或尚未登入。(VDC 00001)

原因

未提供 VisualDiff CMS 詳細資料或使用者未登入 VisualDiff CMS。

動作

請提供 VisualDiff CMS 詳細資料或登入 VisualDiff CMS。

17.2.30 使用者名稱是 Null 或空白。(VDC 00002)

原因

使用者名稱無效。

動作

請提供有效的使用者名稱。

17.2.31 密碼是 Null 或空白。(VDC 00003)

原因

密碼無效。

動作

請提供有效的密碼。

17.2.32 驗證是 Null 或空白。(VDC 00004)

原因

未提供驗證。

動作

請提供驗證。

17.2.33 資料夾名稱已存在。(VDC 00005)

原因

資料夾名稱已經存在。

動作

請提供唯一的資料夾名稱。

17.2.34 CMS 是 Null 或尚未登入。CMS 可以為來源或目的端。(VDC 00007)

原因

未提供 CMS (來源或/和目的端) 詳細資料或未登入。

動作

請提供 CMS (來源或/和目的端) 詳細資料或登入來源 CMS。

17.2.35 來源 CMS 是 Null 或尚未登入。(VDC 00008)

原因

未提供來源 CMS 詳細資料或未登入來源 CMS。

動作

請提供來源 CMS 詳細資料或登入來源 CMS。

17.2.36 目的端 CMS 是 Null 或尚未登入。(VDC 00009)

原因

未提供目的端 CMS 詳細資料或未登入目的端 CMS。

動作

請提供目的端 CMS 詳細資料或登入目的端 CMS。

17.2.37 依據指定的格式剖析日期時發生錯誤。(VDC 00010)

原因

排程器含有無效的日期設定格式。

動作

以有效格式設定日期。

18 值清單錯誤訊息

18.1 值清單 (LOV) 錯誤訊息

值清單 (LOV) 錯誤訊息包括下列範圍和類別：

表格 28：

範圍	類別
LOV0001 - LOV0002	值清單 (LOV)

18.1.1 太多選取的值。(LOV0001)

原因

您嘗試從 [查詢面板] 的值清單中選取超過授權的值數目。根據預設，您可同時選取最多 99 個值。

動作

限制您選取的值數目在 99 個以下。

原因

您選取少於 99 個值，卻出現上述的錯誤。這表示已經在您的資料庫所對應到的 `prm` 檔中設定限制。這個限制會出現為參數 `MAX_INLIST_VALUES`。

動作

移除這個參數，或將參數的限制設定為較大的數目。

18.1.2 您未經授權使用此語意層。(LOV0002)

原因

您沒有此語意層的權限 (值清單被指派的語意層)。

動作

請連絡 BusinessObjects 監督員以瞭解您被授權使用的語意層。

18.2 值清單 (VAR) 錯誤訊息

值清單 VAR 錯誤訊息包括下列範圍和類別：

表格 29：

範圍	類別
VAR0001	值清單 (LOV)

18.2.1 語法錯誤 (VAR0001)

原因

查詢包含有提示的條件，您必須輸入一個或多個值，在每個值之間使用分隔符號。分隔符號通常為分號 (;) 或逗號 (,)。這定義於 Windows [控制台] 中 ([區域設定])。

錯誤訊息產生自分隔符號的使用。可能您在提示的開頭輸入分隔符號，或在兩個值之間不小心輸入兩次分隔符號。

動作

在 [輸入或選取值] 對話方塊中重新輸入值，在每個值之間使用一個分隔符號。

19 Live Office (LO) 錯誤

Live Office 錯誤訊息包括下列內容：

表格 30：

範圍	類別
LO 01001 - LO 26627	Live Office 錯誤

19.1 LO 01000 - LO 01999

19.1.1 應用程式尚未就緒，請稍後再試。(LO 01001)

原因

Microsoft Office 應用程式尚未就緒，無法接收資料。

動作

請稍後重試。

19.1.2 重新整理時發生錯誤。(LO 01003)

原因

此錯誤發生的可能原因如下：

- 報表已經毀損。
- 在不支援的區域中插入 Live Office 物件，例如在 Word 文件的頁首或頁尾，或在 Office 2007 PowerPoint 投影片母片。
- 無法存取伺服器。

動作

- 在 BI Launch Pad 中確認文件是否有效。登出，然後登入 Live Office [選項] 對話方塊中的 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。重新啟動 Microsoft Office 應用程式。
- 請勿在不支援的區域插入 Live Office 物件。
- 請修復網路連線，或啟動伺服器。

如需錯誤的詳細資訊，請檢查錯誤詳細資料。

19.1.3 無法升級此文件。(LO 01004)

原因

在升級由舊版 Live Office 所建立的 Office 文件時會發生此錯誤。造成的可能原因如下：

- 報表已經毀損。
- 在不支援的區域中插入 Live Office 物件，例如在 Word 文件的頁首或頁尾，或在 Office 2007 PowerPoint 投影片母片。
- 無法存取伺服器。

動作

- 在 BI Launch Pad 中確認文件是否有效。登出，然後登入 Live Office [選項] 對話方塊中的 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。重新啟動 Office 應用程式。
- 請勿在不支援的區域插入 Live Office 物件。
- 請修復網路連線，或啟動伺服器。
- 如需詳細資訊，請檢查錯誤詳細資料。

19.1.4 為避免資料遺失，Microsoft Excel 無法將含有內容的儲存格移位到工作表外。(LO 01005)

原因

如果要避免可能的資料遺失問題，請勿在 Microsoft Office Excel 中把具有內容的儲存格移動到工作表以外。

動作

如果儲存格中沒有資料可移動到工作表以外，則可重設讓 Excel 把哪些儲存格視為非空白。為達此目的，請按 **[CTRL + End]** 以找到工作表中最後一個非空白的儲存格。請刪除此儲存格以及此儲存格與資料中最後資料列和資料行之間的所有儲存格。按一下 **[儲存]**。

19.2 LO 02000 - LO 02999

19.2.1 建立工作階段失敗。請檢查 Web 服務連線。(LO 02001)

原因

Live Office 無法連線至 SAP BusinessObjects Web 服務；網路連線可能無法使用，或 SAP BusinessObjects Web 服務沒有回應。

動作

對伺服器進行「偵測」以驗證網路連線。如果網路運作正常，請登入 CMC 以確認 Web 服務作業正確。

19.2.2 連線至 Web 服務時發生錯誤。(LO 02002)

原因

Live Office 無法連線至 SAP BusinessObjects Web 服務；網路連線可能無法使用，或 SAP BusinessObjects Web 服務沒有回應。

動作

對伺服器進行「偵測」以驗證網路連線。如果網路運作正常，請登入 CMC 以確認 Web 服務作業正確。

19.2.3 連線至 Web 服務時發生錯誤。(LO 02003)

原因

Live Office 無法連線至 SAP BusinessObjects Web 服務；網路連線可能無法使用，或 SAP BusinessObjects Web 服務沒有回應。

動作

對伺服器進行「偵測」以驗證網路連線。如果網路運作正常，請登入 CMC 以確認 Web 服務作業正確。

19.2.4 連線至 Web 服務時發生錯誤。(LO 02004)

原因

Live Office 無法連線至 SAP BusinessObjects Web 服務；網路連線可能無法使用，或 SAP BusinessObjects Web 服務沒有回應。

動作

對伺服器進行「偵測」以驗證網路連線。如果網路運作正常，請登入 CMC 以確認 Web 服務作業正確。

19.2.5 連線至 Web 服務時發生錯誤。(LO 02005)

原因

Live Office 無法連線至 SAP BusinessObjects Web 服務；網路連線可能無法使用，或 SAP BusinessObjects Web 服務沒有回應。

動作

對伺服器進行「偵測」以驗證網路連線。如果網路運作正常，請登入 CMC 以確認 Web 服務作業正確。

19.2.6 開啟檔案時發生錯誤。(LO 02006)

原因

您開啟的 Office 文件已經從 SAP BusinessObjects EnterpriseSAP BusinessObjects Business Intelligence 平台中遭到移除，或目前無法存取 CMS 與 Web 服務。

動作

- 在 Live Office [選項] 對話方塊中，登出 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台並重新登入。
- 關閉 Office 應用程式，然後重新啟動。
- 在 BI Launch Pad 中確認文件是否存在。
- 偵測伺服器以確認網路連線是否正常運作。同時登入 CMC 並檢查 CMS 和 Web 伺服器是否運作中。

19.2.7 儲存檔案時發生錯誤。(LO 02007)

原因

此錯誤發生的可能原因如下：

- 您在儲存目的資料夾內沒有修改物件的必要權限。
- 無法存取 CMS 和 Web 服務。
- 您開啟的 Office 文件已經從 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台中遭到移除。

動作

- 在 Live Office [選項] 對話方塊上，登出 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台，然後再登入，並嘗試重新儲存。
- 重新啟動 Office 應用程式，並嘗試重新儲存。
- 請確定您有必要權限可存取資料夾。
- 對伺服器進行 "Ping" 以驗證網路連線。如果網路運作正常，請登入 CMC 並確認 CMS 和 Web 服務目前是否運作。
- 請確定 Office 文件存在於 BI Launch Pad 中。

19.2.8 尋找 Crystal Report 屬性時發生錯誤。(LO 02008)

原因

Crystal 報表無法使用；它不存在或已從指定的位置移除，或是連線至 SAP BusinessObjects Web 服務無法使用。

動作

- 請確認是否可存取伺服器，且 Web 服務是否正確運作。
- 在 BI Launch Pad 中檢查文件是否存在。
- 在 Live Office 中，選取物件並按一下 [檢視 Web 瀏覽器的物件] 以檢查該物件是否可開啟。如果無法開啟，在 Live Office [選項] 對話方塊中，登出 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台並重新登入。同時關閉 Office 應用程式，然後重新啟動。

19.2.9 無法使用伺服器。請檢查網路連線和伺服器狀態。(LO 02009)

原因

Live Office 無法連線至 SAP BusinessObjects Web 服務；網路連線可能無法使用，或 SAP BusinessObjects Web 服務沒有回應。

動作

對伺服器進行「偵測」以驗證網路連線。如果網路運作正常，請登入 CMC 以確認 Web 服務和 CMS 是否正常運作。

19.2.10 開啟報表時發生錯誤。該報表不存在，或是您沒有足夠的權限可開啟報表，或無法與 BusinessObjects Web 服務進行連線。(LO 02010)

原因

無法從 Live Office 快取開啟此文件。此文件不存在，或您沒有此報表的足夠權限，或無法連線至 SAP BusinessObjects Web 服務。

動作

請檢查此文件是否存在，且您在 BI Launch Pad 上是否有足夠的權限。如果答案為是，請關閉 Office 應用程式後再次啟動 Office 應用程式，然後重試。

19.2.11 儲存報表時發生錯誤。此報表不存在，或無法連線至 SAP BusinessObjects Web 服務。(LO 02011)

原因

無法把文件儲存到 Live Office 快取。此文件不存在，或無法連線至 SAP BusinessObjects Web 服務。

動作

請檢查此文件是否存在於 BI Launch Pad 中。如果答案為是，請關閉 Office 應用程式後再次啟動 Office 應用程式，然後重試。

19.2.12 重新整理報表時發生錯誤。(LO 02012)

原因

這個錯誤是由下列其中一個原因所導致：

- 在不支援的區域中繪製 Live Office 物件，例如在 Word 的頁首或頁尾，或在 Office 2007 PowerPoint 投影片母片。
- 報表已經毀損。
- 無法存取伺服器。

若原因不在清單中，請查看錯誤詳細資料。

動作

- 請勿在不支援的區域中繪製 Live Office 物件。
- 在 BI Launch Pad 中確認文件是否有效。
- 請解決網路連線能力問題，或啟動伺服器。

針對其他原因，請使用錯誤詳細資料中的錯誤碼尋找解決方案。

19.2.13 插入資料列集資料時發生錯誤。(LO 02013)

原因

這個錯誤是由下列其中一個原因所導致：

- 在不支援的區域中繪製 Live Office 物件，例如在 Word 的頁首或頁尾，或在 Office 2007 PowerPoint 投影片母片。
- 報表已經毀損。
- 無法存取伺服器。

若原因不在清單中，請查看錯誤詳細資料。

動作

- 請勿在不支援的區域中繪製 Live Office 物件。
- 在 BI Launch Pad 中確認文件是否有效。
- 請解決網路連線能力問題，或啟動伺服器。

針對其他原因，請使用錯誤詳細資料中的錯誤碼尋找解決方案。

19.2.14 插入報表組件時發生錯誤。(LO 02014)

原因

這個錯誤是由下列其中一個原因所導致：

- 在不支援的區域中繪製 Live Office 物件，例如在 Word 的頁首或頁尾，或在 Office 2007 PowerPoint 投影片母片。
- 報表已經毀損。
- 無法存取伺服器。

若原因不在清單中，請查看錯誤詳細資料。

動作

- 請勿在不支援的區域中繪製 Live Office 物件。
- 在 BI Launch Pad 中確認文件是否有效。
- 請解決網路連線能力問題，或啟動伺服器。

針對其他原因，請使用錯誤詳細資料中的錯誤碼尋找解決方案。

19.2.15 插入頁面區段時發生錯誤。(LO 02015)

原因

這個錯誤是由下列其中一個原因所導致：

- 在不支援的區域中繪製 Live Office 物件，例如在 Word 的頁首或頁尾，或在 Office 2007 PowerPoint 投影片母片。
- 報表已經毀損。
- 無法存取伺服器。

若原因不在清單中，請查看錯誤詳細資料。

動作

- 請勿在不支援的區域中繪製 Live Office 物件。
- 在 BI Launch Pad 中確認文件是否有效。
- 請解決網路連線能力問題，或啟動伺服器。

針對其他原因，請使用錯誤詳細資料中的錯誤碼尋找解決方案。

19.2.16 插入交叉表時發生錯誤。(LO 02016)

原因

這個錯誤是由下列其中一個原因所導致：

- 在不支援的區域中繪製 Live Office 物件，例如在 Word 的頁首或頁尾，或在 Office 2007 PowerPoint 投影片母片。
- 報表已經毀損。
- 無法存取伺服器。

若原因不在清單中，請查看錯誤詳細資料。

動作

- 請勿在不支援的區域中繪製 Live Office 物件。
- 在 BI Launch Pad 中確認文件是否有效。
- 請解決網路連線能力問題，或啟動伺服器。

針對其他原因，請使用錯誤詳細資料中的錯誤碼尋找解決方案。

19.2.17 Microsoft Office 文件發生錯誤。(LO 02017)

原因

發生 Office SDK 錯誤。

動作

請關閉 Office 應用程式後重新啟動 Office 應用程式。如果問題持續存在，請保留 Live Office 記錄檔並連絡 SAP BusinessObjects 客戶支援部門。

19.2.18 BusinessObjects Business Intelligence 平台中的查詢發生錯誤。(LO 02018)

原因

由於沒有網路連線或 SAP BusinessObjects Web 服務已經關閉，因此無法連線至 SAP BusinessObjects Web 服務。

動作

對伺服器進行「偵測」以驗證網路連線。如果網路運作正常，請登入 CMC 並檢查 Web 服務是否正常運作。

19.2.19 連線至 Web 服務時發生錯誤。(LO 02019)

原因

由於沒有網路連線或 SAP BusinessObjects Web 服務已經關閉，因此無法連線至 SAP BusinessObjects Web 服務。

動作

對伺服器進行「偵測」以驗證網路連線。如果網路運作正常，請登入 CMC 並檢查 Web 服務是否正常運作。

19.2.20 連線至 Web 服務時發生錯誤。(LO 02020)

原因

由於沒有網路連線或 SAP BusinessObjects Web 服務已經關閉，因此無法連線至 SAP BusinessObjects Web 服務。

動作

對伺服器進行「偵測」以驗證網路連線。如果網路運作正常，請登入 CMC 並檢查 Web 服務是否正常運作。

19.2.21 找不到資料來源。(LO 02021)

原因

無法使用 Crystal 報表，可能不存在或遭到移除。

動作

請檢查 BI Launch Pad 中是否有此文件，或按一下 Live Office 的 [檢視 Web 瀏覽器的物件] 檢查是否存在。

19.2.22 找不到資料來源。(LO 02022)

原因

無法使用 Web Intelligence 文件。可能不存在或遭到移除。

動作

請檢查 BI Launch Pad 中是否有此文件，或按一下 Live Office 的 [檢視 Web 瀏覽器的物件] 檢查是否存在。

19.2.23 找不到資料來源。(LO 02023)

原因

由於已變更或刪除語意層，因此語意層不存在。

動作

請使用相同的使用者帳戶登入 BI Launch Pad，並檢查是否可使用此語意層。

19.2.24 找不到報表最新的執行個體。(LO 02024)

原因

找不到有效的已排程文件。

動作

請登入 BI Launch Pad，並檢查此報表的執行個體是否排程成功。請確認此執行個體是否有適當的報表類型。

19.2.25 初始化報表組件檢視器時發生錯誤。(LO 02025)

原因

這個錯誤是由下列其中一個原因所導致：

- 報表已經毀損。
- 與 SAP BusinessObjects Web 服務連線失敗。
- 檢視器檔案不相符。

動作

在 BI Launch Pad 中確認文件是否有效。登出，然後使用 Live Office [選項] 對話方塊登入 BOE。請關閉 Office 應用程式後重新啟動 Office 應用程式。請確認可存取伺服器，且 Web 服務已連線。如果問題持續存在，請重新安裝 Live Office。

19.2.26 在報表組件檢視器中選取物件時發生錯誤。(LO 02026)

原因

這個錯誤是由下列其中一個原因所導致：

- 報表已經毀損。
- 與 SAP BusinessObjects Web 服務連線失敗。
- 檢視器檔案不相符。

動作

在 BI Launch Pad 中確認文件是否有效。登出，然後使用 Live Office [選項] 對話方塊登入 BOE。請關閉 Office 應用程式後重新啟動 Office 應用程式。請確認可存取伺服器，且 Web 服務已連線。如果問題持續存在，請重新安裝 Live Office。

19.2.27 請選取報表組件。(LO 02027)

原因

您尚未在檢視器中選取任何物件。

動作

使用本功能之前請選取 Live Office 物件。

19.2.28 初始化儲存機制總管時發生錯誤。(LO 02028)

原因

無法載入 Repository Explorer 控制項。與 SAP BusinessObjects Web 服務連線失敗，或某些檔案不相符。

動作

請關閉 Office 應用程式後重新啟動 Office 應用程式，然後重試。對伺服器進行「Pinging」以驗證網路連線。如果網路運作正常，請登入 CMC 並檢查 Web 服務是否正常運作。如果問題持續存在，請重新安裝 Live Office。

19.2.29 檢視器控制項發生錯誤。(LO 02029)

原因

嘗試在報表組件檢視器中顯示報表時發生錯誤。無法使用此文件、某些伺服器已經關閉，或某些檔案不相符。

動作

- 在 BI Launch Pad 中確認文件是否有效。
- 登出，然後使用 Live Office [選項] 對話方塊登入 BOE。
- 請關閉 Office 應用程式後重新啟動 Office 應用程式。
- 請確認可存取伺服器，且 Web 服務已連線。

如果問題持續存在，請重新安裝 Live Office。

19.2.30 參數控制發生錯誤。(LO 02030)

原因

- 無法使用此文件或此文件已經毀損。
- 伺服器已經關閉。
- 檔案不相符。

動作

- 在 BI Launch Pad 中確認文件是否有效。
- 登出，然後使用 Live Office [選項] 對話方塊登入 BOE。
- 請關閉 Office 應用程式後重新啟動 Office 應用程式。
- 請確認可存取伺服器，且 Web 服務已連線。

如果問題持續存在，請重新安裝 Live Office。

19.2.31 提示對話方塊發生錯誤。(LO 02031)

原因

無法使用此文件或此文件已經毀損，或某些伺服器已經關閉。

動作

- 在 BI Launch Pad 中確認文件是否有效。
- 登出，然後使用 Live Office [選項] 對話方塊登入 BOE。
- 請關閉 Office 應用程式後重新啟動 Office 應用程式。

19.2.32 指定查詢面板發生錯誤。(LO 02032)

原因

無法使用此語意層或此語意層已經毀損，或某些伺服器已經關閉。

動作

在 BI Launch Pad 中確認語意層是否有效。登出，然後使用 Live Office [選項] 對話方塊登入 BOE，或關閉並重新啟動 Office 應用程式。請確認可存取伺服器，且 Web 服務已連線。如果問題持續存在，請使用 Live Office QP 精靈再次建立查詢。

19.2.33 瀏覽欄位的值時發生錯誤。(LO 02035)

原因

無法擷取此欄位的值。Crystal 報表無法使用，或 Crystal Report 服務未執行。

動作

在 BI Launch Pad 中確認文件是否存在。對伺服器進行「Pinging」以驗證網路連線。如果網路運作正常，請登入 CMC 並檢查 Web 服務與 報表應用程式伺服器是否正常運作。

19.2.34 無法顯示 [Live Office 物件屬性] 對話方塊，因為目前文件中沒有物件。(LO 02038)

原因

您使用屬性對話方塊顯示已損毀的 Live Office 物件。這項錯誤可能是使用者手動修改 Live Office 物件所導致。

動作

請按一下 Live Office [移至物件] 功能表下的所有功能表項目，即可移除損毀的 Live Office 物件。或者，手動刪除 Live Office 物件，並按一下 Live Office [移至物件] 功能表下的功能表項目。

19.2.35 Web Intelligence 文件的查詢規格無效。(LO 02039)

原因

Office 文件已經毀損，或 Live Office 用戶端的版本與 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台的版本不相符。

動作

- 在 BI Launch Pad 中確認文件是否有效。
- 登出，然後在 Live Office [選項] 對話方塊中登入 BOE。
- 請關閉 Office 應用程式後重新啟動 Office 應用程式。
- 請確認 Live Office 用戶端的版本與 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台的版本相容。

如果問題持續存在，請重新建立 Office 文件。

19.2.36 登入時發生錯誤。(LO 02040)

原因

此錯誤發生的原因如下：

- 登入資訊不正確
- SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台伺服器未執行
- Web 服務已關閉
- 無法使用本機網路連線

- 您連線至較低版本的 Web 服務

若未列出原因，請檢閱錯誤詳細資料。

動作

- 請提供有效的登入資訊。
- 對伺服器進行「Ping」以驗證網路連線。如果網路運作正常，請登入 CMC 並檢查 Web 服務是否正常運作。如果答案為否，請解決網路連線能力問題，或啟動伺服器。
- 請提供正確的 Web 服務 URL。

19.2.37 Live Office 未正確安裝，因為 AssemblyInfo.xml 中缺少 {0} 的定義。(LO 02041)

原因

Live Office 安裝已經毀損。

動作

請重新安裝 Live Office。

19.2.38 Live Office 未正確安裝，因為反映 {0} 的預設建構函式時發生錯誤。(LO 02042)

原因

Live Office 安裝已經毀損。

動作

請重新安裝 Live Office。

19.2.39 Live Office 未正確安裝，因為載入 {0} 類別時發生錯誤。(LO 02043)

原因

Live Office 安裝已經毀損。

動作

請重新安裝 Live Office。

19.2.40 初始化插入精靈時發生錯誤。請檢查 Web 服務連線。(LO 02044)

原因

Office 文件是唯讀，或報表已毀損。

動作

請確定是否可寫入此 Office 文件。移除舊物件然後重新插入。

19.2.41 無法更新參數。(LO 02045)

原因

所輸入的值類型與應有的值類型不相符。

動作

請輸入正確值。

19.2.42 所輸入的參數不符合預期參數類型。(LO 02046)

原因

輸入的參數與預期的參數類型不符。

動作

請輸入符合預期參數類型的值。

19.2.43 找不到與 Live Office 物件的報表類型對應的執行個體。(LO 02047)

原因

BI Launch Pad 中沒有執行個體。

動作

請檢查 BI Launch Pad 中是否有對應報表類型的執行個體。如果答案為否，請針對 Live Office 物件之對應報表類型的執行個體進行重新排程。

19.2.44 自 REST 服務請求 Token 時發生錯誤。(LO 02049)

原因

登入程序期間，從系統請求 REST Token 時發生錯誤。

動作

檢查 RESTful Web 服務並再次登入。

19.2.45 不支援含巢狀內容的提示。(LO 02050)

原因

Web Intelligence 報表中不支援巢狀內容。

動作

修改報表或選擇其他報表。

19.2.46 REST 請求無法從 BOE 系統萃取物件 ID。(LO 02052)

原因

發生網路問題 / Web 伺服器已關閉 / 物件已遭刪除。

動作

檢查網路 / BOE 伺服器 / 報表存在 / 報表物件。

19.3 LO 26000 - LO 26999

19.3.1 Live Office 發生錯誤。(LO 26000)

原因

SAP BusinessObjects Live Office Web 服務出現無法預期的錯誤。

動作

請重試或重新啟動 Office 應用程式。

19.3.2 您沒有使用 SAP BusinessObjects Live Office 的有效授權。請連絡 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台系統管理員。(LO 26003)

原因

您沒有使用 SAP BusinessObjects Live Office Web 服務所需的有效授權。

動作

請連絡系統管理員，檢查是否存在有效的金鑰代碼。

19.3.3 您可能已連線到錯誤版本的 SAP BusinessObjects Web 服務，或者是 Web 服務部署已損毀。(LO 26002)

原因

您可能已連線到錯誤版本的 SAP BusinessObjects Web 服務，或者是 Web 服務部署可能損毀。

動作

確認您連線至相容版本的 Web 服務。如果問題持續存在，請連絡您的 SAP BusinessObjects 管理員。

19.3.4 SAP BusinessObjects Live Office Web 服務發生錯誤。(LO 26004)

原因

SAP BusinessObjects Live Office Web 服務出現無法預期的錯誤。

動作

請重試或重新啟動 Office 應用程式。

19.3.5 無法剖析 XML。(LO 26005)

原因

Live Office 用戶端版本較 SAP BusinessObjects Web 服務新。

動作

請安裝相容的 Live Office 用戶端版本。

19.3.6 用戶端 XML 版本較伺服器 XML 版本新 (LO 26006)

原因

Live Office 用戶端版本較 SAP BusinessObjects Web 服務新。

動作

請使用相容的 Live Office Web 服務版本，或是如果有舊版的 Live Office 則予以啟用。

19.3.7 BusinessObjects Business Intelligence 平台的連線遺失。請嘗試重新登入。(LO 26007)

原因

無法連線至 SAP BusinessObjects Web 服務，因為沒有網路連線或 SAP BusinessObjects Web 服務已經關閉。

動作

請修復網路連線然後重試。如果問題持續存在，請連絡您的 SAP BusinessObjects 管理員，檢查伺服器是否正常運作。

19.3.8 目前重新整理選項所需要的儲存資料不存在。(LO 26008)

原因

目前的重新整理選項，需要並不存在的報表執行個體。

動作

請變更物件的重新整理選項，或重新發佈具有已儲存資料的報表。

19.3.9 Web 伺服器記憶體不足。請連絡您的系統管理員。(LO 26009)

原因

Web 伺服器的記憶體不足。

動作

請連絡系統管理員，檢查 Web 伺服器的組態。請重新啟動 Web 伺服器然後重試。

19.3.10 搜尋服務發生問題。搜尋作業已毀損。(LO 26010)

原因

搜尋服務無法回應。

動作

請檢查搜尋服務是否停止。

19.3.11 Live Office 發生問題，無法完成要求的動作。(LO 26300)

原因

Live Office 出現問題，無法完成所要求的動作。

動作

登出，然後再次登入 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台伺服器，或重新開啟此文件。

19.3.12 目前重新整理選項所需要的報表執行個體不存在。(LO 26301)

原因

目前的重新整理選項，需要並不存在的報表執行個體。

動作

請變更此物件的重新整理選項，或使用 CMC 排程新的執行個體。

19.3.13 報表連線 "{0}-{1}" 不存在。(LO 26302)

原因

無法使用 Web Intelligence 文件。可能不存在或遭到移除。

動作

請檢查 BI Launch Pad 中是否有此文件，或使用 Live Office 的 [設定位置] 重新定義報表來源。

19.3.14 無法連線至 Web Intelligence 報表引擎 Web 服務 (LO 26303)

原因

無法連線至 SAP BusinessObjects Web 服務，因為沒有網路連線或 SAP BusinessObjects Web 服務已經關閉。

動作

請確認 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台伺服器的網路連線正常。如果網路運作正常，請登入 CMC 並檢查 Web Intelligence 報表伺服器是否正常運作。

19.3.15 無法連線至 Web Intelligence 報表引擎 Web 服務 (LO 26304)

原因

由於沒有網路連線或 SAP BusinessObjects Web 服務為離線狀態，因此無法連線至 SAP BusinessObjects Web 服務。

動作

請確認與伺服器的網路連線是否正常運作。如果網路運作正常，請登入 CMC 並檢查 Web 服務是否已連線。

19.3.16 無法載入保存的檢視。(LO 26307)

原因

Office 文件已經毀損，或 Live Office 用戶端的版本與 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台的版本不相符。

動作

請安裝最新版的 Live Office 然後重試。請檢查 Web 服務與用戶端的版本號碼是否一致。這可能是因為版本不相符所導致。

19.3.17 報表組件類型已從 {0} 變更成 {1}。(LO 26310)

原因

無法使用 Web Intelligence 文件，或已變更此 Web Intelligence 文件的結構。

動作

請再次插入 Web Intelligence 文件。

19.3.18 無法取得查詢資料 (LO 26312)

原因

已變更或刪除此 Web Intelligence 文件使用的語意層。

動作

請在 BI Launch Pad 中確認此 Web Intelligence 文件的語意層資料來源。

19.3.19 無法取得 Web Intelligence 報表組件輸出資料或資料無效 (LO 26313)

原因

此文件無法使用或已損毀，或伺服器已關閉。

動作

- 在 BI Launch Pad 中確認文件是否有效。
- 在 CMC 中確認伺服器已連線。
- 登出，然後在 Live Office [選項] 對話方塊中登入 BOE。
- 請關閉 Office 應用程式後重新啟動 Office 應用程式。

19.3.20 您不具備足夠權限，以重新整理指定報表的資料。(LO 26314)

原因

您沒有足夠的權限可重新整理指定報表中的資料。

動作

請連絡 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理員，授與您足夠權限以重新整理報表。

19.3.21 無法取得文件資訊。(LO 26315)

原因

無法取得文件資訊。如需詳細資訊，請參閱錯誤訊息詳細資料。

動作

請確定報表引擎服務正在執行並再試一次。

19.3.22 無法取得 Live Office 物件。不支援線上圖片。(LO 26318)

原因

無法從網際網路下載圖片。

動作

請以支援的圖片取代。

19.3.23 您不具備足夠權限，以從指定的報表擷取資料。(LO 26604)

原因

您沒有足夠的權限可取得指定報表中的資料。

動作

請連絡 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理員，授與您足夠權限。

19.3.24 Live Office 檢視已毀損。(LO 26605)

原因

Live Office 檢視已經毀損。

動作

請按一下 Live Office 「移至物件」功能表下的所有 Live Office 物件，即可移除損毀的 Live Office 物件。

19.3.25 重新整理失敗。檢視重新整理選項不存在。(LO 26606)

原因

目前的重新整理選項，需要並不存在的報表執行個體。

動作

請檢查本報表的重新整理選項然後重試。或者請檢查 Live Office 檢視中，是否有已經排程的執行個體。

19.3.26 您無法存取 Crystal Reports Server。請檢查 Crystal Reports Server 連線。(LO 26607)

原因

您無法存取 Crystal Reports Server。網路連線或 Crystal Report Server 可能已經關閉。

動作

請確認與 Crystal Report Server 的網路連線是否正常運作。如果網路運作正常，請登入 CMC 並檢查 Crystal Report Server 是否已連線。

19.3.27 找不到 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台物件。(LO 26608)

原因

無法使用此文件，可能不存在或遭到移除。

動作

請從 CMS 檢查報表路徑，並利用 Live Office 的 [設定位置] 重新定義報表來源。否則請檢查使用者是否有足夠的權限可檢視物件。

19.3.28 報表連線不存在。(LO 26610)

原因

您無法存取 Crystal Reports Server。可能沒有網路連線，或 Crystal Report 服務無法使用。

動作

請確認與 Crystal Report Server 的網路連線是否正常運作。如果網路運作正常，請登入 CMC 並檢查 Web 服務是否已連線。

19.3.29 無法將參數值 "{0}" 剖析成 "{2}" 地區設定中的 "{1}"。(LO 26611)

原因

本值不符合本欄位的必要值類型。

動作

請將值變更為必要類型。

19.3.30 無法取得 Crystal Report。(LO 26612)

原因

BI Launch Pad 中沒有此文件，或無法連線至 SAP BusinessObjects Web 服務。

動作

請檢查此文件是否存在於 BI Launch Pad 中。若有此文件，請重新啟動 Office 應用程式並再試一次。

19.3.31 您的 Live Office 用戶端版本與 SAP BusinessObjects Web 服務版本不相符。(LO 26613)

原因

Live Office 用戶端版本與已安裝的 SAP BusinessObjects Web 服務版本不相容。

動作

請安裝相容的 Live Office 用戶端版本然後再試一次。

19.3.32 您無法存取 Crystal Reports Server。請檢查 Crystal Reports Server 連線。(LO 26614)

原因

您無法存取 Crystal Reports Server。無法使用網路連線或 Crystal Report Server。

動作

請確認與 Crystal Report Server 的網路連線是否正常運作。如果網路運作正常，請登入 CMC 並檢查 Crystal Report Server 是否正常運作。

19.3.33 無法建構檢視。找不到報表 CUID {0}。(LO 26615)

原因

找不到此報表。此報表可能不存在。

動作

請使用 CMC 確認此報表是否存在。請確認來源報表中，是否已經移除此報表的執行個體或已儲存資料。

19.3.34 儲存格已經存在。(LO 26616)

原因

無法插入新的檢視，因為會覆寫現有的物件。

動作

請選擇其他儲存格然後重試。

19.3.35 輸入的值不符合預期的篩選器類型。(LO 26617)

原因

此篩選器無效。篩選器類型與值類型不相符。

動作

請使用 CMC 變更篩選器，或變更在 Live Office 中設定的篩選器。

19.3.36 無法開啟報表。(LO 26619)

原因

您無法存取 Crystal Reports Server。網路連線或 Crystal Report Server 可能已經關閉，或此報表不存在。

動作

請確認與 Crystal Report Server 的網路連線是否正常運作。如果網路運作正常，請登入 CMC 並檢查 Crystal Report Server 是否正常運作。

19.3.37 無法載入保存的檢視。(LO 26620)

原因

Live Office 用戶端版本與 SAP BusinessObjects Live Office Web 服務版本不相符。

動作

請安裝最新版的 Live Office Web 服務然後重試。請檢查 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台 Web 服務和用戶端的版本號碼。此錯誤也可能是回溯相容性的問題所導致。

19.3.38 目前不支援這類報表物件。(LO 26621)

原因

目前不支援這類報表物件。

動作

請插入其他報表物件。

19.3.39 無法重新整理指定的報表組件。請確定指定的資料內容的確存在：{0}。(LO 26626)

原因

無法擷取指定的報表組件，可能缺少此報表組件。

動作

在 BI Launch Pad 中檢視報表，並檢查是否缺少指定的報表組件。

19.3.40 遺失的組件：(LO 26627)

原因

無法擷取指定的前 N 項報表組件。可能缺少此報表組件。

動作

在 BI Launch Pad 中檢視報表，並檢查是否缺少此組件，或選取其他報表組件然後重試。

19.3.41 目前的版本不支援 SAP KeyDate 功能。(LO 26630)

原因

目前的版本不支援 SAP KeyDate 功能。

動作

- 升級到新版。
- 請勿使用含 KeyDate 語意層的 Web Intelligence 報表。
- 將位置設定到不含 KeyDate 的報表。

19.3.42 不支援 Crystal Reports Java 格式。(LO 26631)

原因

不支援使用 Crystal Reports for Enterprise 建立的 Crystal 報表。

動作

請選擇其他報表。

20 中繼資料橋接器與 Universe Builder (MDB) 錯誤訊息

中繼資料橋接器與 Universe Builder 包含下列錯誤訊息類別：

表格 31：

範圍	類別
MDB 00001	中繼資料橋接器與 Universe Builder

20.1 無法剖析此語意層。\\n 您可能需要檢閱語意層設計。(MDB 00001)

原因

橋接器無法產生語意層，因為無法剖析物件。

動作

請檢閱語意層設計，以簡化物件。

21 SAP BusinessObjects Mobile (MOB) 錯誤訊息

SAP BusinessObjects Mobile 錯誤訊息包括下列類別：

表格 32：

範圍	類別
MOB 00001 - MOB 00305 MOB 02003 - MOB 02121	Mobile 伺服器錯誤訊息
MOB 10001 - MOB 10909	Mobile 用戶端錯誤訊息
MOB 20001 - MOB 20016	Mobile 伺服器組態工具錯誤訊息

21.1 Mobile 伺服器錯誤訊息

21.1.1 憑證無效： {0}。 確認登入資訊正確。(MOB 00001)

原因

憑證無效。

動作

檢查連線設定並嘗試使用有效的資訊登入。

21.1.2 {0} 驗證無法讓您登入。確認登入資訊正確。(MOB 00002)

原因

憑證無效。

動作

請輸入指定驗證類型的有效使用者名稱和密碼。

21.1.3 無法開啟 {0} 文件。(MOB 00005)

原因

找不到文件翻譯程式。請連絡您的 Enterprise 管理員。

動作

請確定文件翻譯程式對指定的文件類型是否有效。

21.1.4 文件不在伺服器中。(MOB 00006)

原因

您嘗試開啟已在伺服器上刪除的文件。

動作

請重新整理文件清單以從伺服器取得最新文件清單。

21.1.5 建立命令時發生內部伺服器錯誤。請連絡您的管理員。(MOB 00009)

原因

由於訊息類別類型轉換無效，無法建立命令。

動作

請連絡您的管理員。

21.1.6 無法從用戶端傳送的資訊建立工作階段。(MOB 00010)

原因

無法為用戶端傳送的資訊建立工作階段。

動作

請嘗試再次登入。

21.1.7 找不到文件的提示。(MOB 00011)

原因

找不到文件的提示。

動作

如需詳細資訊，請連絡文件設計師。

21.1.8 從中央管理伺服器取得資訊時發生內部伺服器錯誤。(MOB 00012)

原因

從中央管理伺服器 (CMS) 取得資訊時發生內部伺服器錯誤。

動作

請連絡您的管理員。

21.1.9 處理用戶端要求時發生內部伺服器錯誤。(MOB 00014)

原因

找不到用戶端要求中的類別資訊。

動作

請連絡您的管理員。

21.1.10 開啟文件時發生內部伺服器錯誤。在伺服器上找不到類別 {0}。(MOB 00015)

原因

在 WebIParser.jar 中找不到類別。

動作

請連絡您的管理員。

21.1.11 發生內部錯誤。找不到 {0} 服務。(MOB 00018)

原因

找不到您嘗試存取的服務。

動作

請連絡您的管理員。

21.1.12 發生內部錯誤。找不到 {0} 服務。(MOB 10001)

原因

要求的動作未註冊為服務時發生此錯誤。

動作

請連絡您的管理員。

21.1.13 建立 {0} 服務時發生內部錯誤。(MOB 00019)

原因

建立服務時發生內部錯誤。

動作

請連絡您的管理員。

21.1.14 處理用戶端要求時發生內部伺服器錯誤。(MOB 00020)

原因

遠端方法啟動失敗。引數類型和引數名稱必須擁有相同值。

動作

請連絡您的管理員。

21.1.15 處理用戶端要求時發生內部伺服器錯誤。(MOB 00021)

原因

遠端方法啟動失敗。宣告的方法只能使用布林值、整數、雙倍或 `java.lang.String` 類型引數。不支援其他資料類型。

動作

請連絡您的管理員。

21.1.16 處理用戶端要求時發生內部伺服器錯誤。(MOB 00022)

原因

MobiVaultusServer.jar 中的 `command_factories.properties` 檔案已損毀。

動作

請連絡您的管理員。

21.1.17 處理用戶端要求時發生內部伺服器錯誤。(MOB 00023)

原因

遠端方法啟動失敗。無法轉換已傳遞到其中一種原始類型的引數。

動作

請連絡您的管理員。

21.1.18 您沒有訂閱文件警示的權限。(MOB 00024)

原因

您沒有訂閱文件警示的權限。

動作

請連絡您的系統管理員。

21.1.19 您沒有將文件儲存至裝置本機儲存的權限。您可以訂閱警示而不需選取 [儲存本機複本] 選項。(MOB 00026)

原因

您沒有在裝置本機儲存上儲存文件的權限。

動作

請連絡您的系統管理員。

21.1.20 您沒有將文件儲存至裝置本機儲存的權限。(MOB 00027)

原因

您沒有在裝置本機儲存上儲存文件的權限。

動作

請連絡您的管理員。

21.1.21 執行搜尋時發生內部伺服器錯誤。(MOB 00028)

原因

執行搜尋時發生內部伺服器錯誤。

動作

請連絡您的管理員。

21.1.22 處理用戶端要求時發生內部伺服器錯誤。(MOB 00029)

原因

要求的方法不存在。如需詳細資訊，請參閱記錄。

動作

請連絡您的管理員。

21.1.23 工作階段已過期。請嘗試再次登入。(MOB 00030)

原因

工作階段過期。接收用戶端傳送的登入憑證時。

動作

結束此應用程式並嘗試再次登入。

21.1.24 工作階段已過期。請嘗試再次登入。(MOB 00031)

原因

從用戶端收到登入憑證時發生內部伺服器錯誤。

動作

請結束應用程式，然後嘗試再次登入。

21.1.25 確認收到的工作階段資料時，訊息推展失敗。(MOB 00050)

原因

由於網路無法使用導致訊息推展失敗。

動作

請查看收到的工作階段資料的格式。

21.1.26 處理用戶端要求時發生內部伺服器錯誤。(MOB 00060)

原因

發生內部伺服器錯誤，因為要求的動作無法在伺服器上發佈。

動作

請連絡您的管理員。

21.1.27 處理用戶端要求時發生內部伺服器錯誤。(MOB 00080)

原因

由於內部錯誤導致命令執行失敗。

動作

請連絡您的管理員。

21.1.28 建立類別 {0} 的執行個體時發生內部伺服器錯誤。(MOB 00110)

原因

由於無效的資訊導致類別遠端啟動失敗。

動作

請連絡您的管理員。

21.1.29 處理用戶端要求時發生內部伺服器錯誤。(MOB 00130)

原因

由於無效的方法資訊導致方法遠端啟動失敗。

動作

請連絡您的管理員。

21.1.30 發生內部伺服器錯誤。在伺服器上找不到檔案 {0}，或檔案已損毀。(MOB 00300)

原因

找不到要求的檔案或檔案已損毀。

動作

請連絡您的管理員。

21.1.31 工作階段已過期。請重新登入以開啟文件。(MOB 02003)

原因

工作階段過期。

動作

請檢查在 openDocumentInstance 之前是否叫用 setInfoObjects 和 setSession 方法，然後嘗試再次登入。

21.1.32 提示執行失敗，因為參數範圍無效。(MOB 02017)

原因

提示值的參數範圍必須包含兩個參數。

動作

請提供值的有效範圍以執行提示。

21.1.33 提示值無效。請以正確的格式輸入日期。(MOB 02100)

原因

無法將字串轉換為日期格式。

動作

請確認您在提示中以有效格式輸入日期。

21.1.34 無法執行要求的動作，因為 <href> 標記的語法無效。(MOB 02120)

原因

html 的 <href> 標記語法無效。

動作

請連絡您的文件設計者。

21.1.35 無法解析 Mobile 伺服器名稱或 IP 位址。(MOB 20007)

原因

無法解析 Mobile 伺服器名稱或 IP 位址。

動作

請指定有效的 Mobile 伺服器名稱或 IP 位址。

21.1.36 無法將設定儲存至 {0} 檔案。(MOB 20010)

原因

無法編輯屬性檔案。

動作

請檢查檔案是否具有寫入權限。

21.1.37 您的工作階段已過期。請再次登入 (MOB 00931)

原因

您的工作階段已過期或終止。

動作

請結束應用程式，然後嘗試再次登入。

21.1.38 類別 {0} 不會宣告含預期參數的方法 'getEnterpriseSession'。(MOB 00929)

原因

參數無效。

動作

請連絡您的系統管理員。

21.1.39 無法呼叫方法 'getEnterpriseSession'。(MOB 00930)

原因

由於參數無效，因此類別無法呼叫方法 'getEnterpriseSession'。

動作

請連絡您的系統管理員。

21.1.40 遠端動作發生內部伺服器錯誤，必須提供類別名稱。(MOB 00401)

原因

API 未提供類別名稱。

動作

輸入類別名稱。

21.1.41 遠端動作發生內部伺服器錯誤，找不到名為 {0} 的類別。(MOB 00402)

原因

類別名稱無效。

動作

請連絡您的系統管理員。

21.1.42 遠端動作發生內部伺服器錯誤，引數不相符 - 類型 {0}，值 {1} (MOB 00403)

原因

引數無效。

動作

請連絡您的系統管理員。

21.1.43 遠端動作發生內部伺服器錯誤，沒有名稱為 {0} 的方法。(MOB 00405)

原因

引數無效。

動作

請連絡您的系統管理員。

21.1.44 無法取得 InfoObject 資料，找不到 ID 為 {0} 的文件。(MOB 00801)

原因

無法擷取 InfoObject 資料。

動作

請連絡您的系統管理員。

21.1.45 無法開啟文件，找不到 ID 為 {0} 的文件。(MOB 00802)

原因

找不到 ID 為 {0} 的文件。

動作

請連絡您的系統管理員。

21.1.46 無法變更訂閱，找不到 ID 為 {0} 的文件。(MOB 00803)

原因

找不到 ID 為 {0} 的文件。

動作

請連絡您的系統管理員。

21.1.47 無法訂閱，找不到 ID 為 {0} 的文件。(MOB 00804)

原因

找不到 ID 為 {0} 的文件。

動作

請連絡您的系統管理員。

21.1.48 無法取得系統物件資料，找不到 ID 為 {0} 的物件。(MOB 00805)

原因

找不到 ID 為 {0} 的文件。

動作

請連絡您的系統管理員。

21.1.49 無法執行要求的動作，因為 URL {0} 中的字元無效。(MOB 02090)

原因

URL 中的字元無效。

動作

請連絡您的文件設計者。

21.1.50 無法將實作類別 {0} 執行個體化，請連絡您的系統管理員。(MOB 00901)

原因

無法將實作類別 {0} 執行個體化。

動作

請連絡您的系統管理員。

21.1.51 {0} 不是有效的驗證方式，請連絡您的系統管理員。(MOB 00902)

原因

驗證方式無效。

動作

請連絡您的系統管理員。

21.1.52 使用者帳戶 ({0}) 目前已停用。(MOB 00903)

原因

使用者帳戶已停用。

動作

請連絡您的系統管理員。

21.1.53 要求遺失使用者名稱或密碼。(MOB 00910)

原因

登入時未輸入使用者名稱和密碼。

動作

請輸入使用者名稱和密碼，並再次嘗試登入。

21.1.54 無法識別 CMS 目的端。(MOB 00912)

原因

未輸入 CMS 值，或未設定預設連線。

動作

請輸入 CMS 位址，或將連線設為預設。

21.1.55 無法識別驗證類型。(MOB 00913)

原因

未選取驗證類型，或未設定預設連線。

動作

請輸入含要求的驗證類型，或將連線設為預設。

21.1.56 無法識別驗證 Cookie。(MOB 00914)

原因

未選取 Cookie 名稱，或未設定預設連線。

動作

請輸入含要求的 Cookie 名稱，或將連線設為預設。

21.1.57 無法取得要求的 {0} Cookie 。 (MOB 00915)

原因

Cookie 無效。

動作

請確定要求送出有效 Cookie 。

21.1.58 無法取得要求的 SAP Ticket 。 (MOB 00916)

原因

要求的 SAP Ticket 無效。

動作

請確定要求送出有效 SAP Ticket 。

21.1.59 無法識別 SAP 系統。 (MOB 00917)

原因

設定的 SAP 系統無效。

動作

請確保設定有效的 SAP 系統。

21.1.60 無法取得要求的登入 Token 。 (MOB 00918)

原因

要求缺少 BusinessObjects Enterprise 的登入 Token 。

動作

請確定隨要求一併傳送登入 Token 。

21.1.61 未正確設定使用者參數名稱 。 (MOB 00919)

原因

輸入的使用者名稱無效 。

動作

請確定設定有效的使用者參數名稱 。

21.1.62 要求遺失作為頁首的使用者 。 (MOB 00920)

原因

要求遺失作為頁首的使用者 。

動作

請確定要求傳送作為頁首的使用者 。

21.1.63 要求遺失作為查詢參數的使用者。(MOB 00921)

原因

要求遺失作為查詢參數的使用者。

動作

請確定要求傳送作為頁首的使用者。

21.1.64 遺失作為工作階段屬性的使用者。(MOB 00922)

原因

工作階段遺失使用者屬性。

動作

請確定將使用者屬性增加至 Web 工作階段。

21.1.65 要求遺失使用者 X509 憑證。(MOB 00924)

原因

傳送的要求遺失使用者 X509 憑證。

動作

將有效的 X509 憑證增加至要求。

21.1.66 無法載入自訂實作類別 {0}。(MOB 00925)

原因

無法載入自訂實作類別。

動作

請連絡您的系統管理員。

21.1.67 找不到且無法呼叫類別 {0} 中的 'getUser' 方法。(MOB 00926)

原因

找不到且無法呼叫 'getUser' 方法類別。

動作

請連絡您的系統管理員。

21.1.68 登入錯誤：密碼不正確。(MOB 00927)

原因

密碼無效。

動作

請輸入有效的密碼，並再次嘗試登入。

21.2 Mobile 用戶端錯誤訊息

21.2.1 找不到要求的資料夾。(MOB 10004)

原因

要求的資料夾可能已在伺服器上刪除。

動作

請檢查儲存機制中是否有要求的資料夾。

21.2.2 無法執行要求的動作。(MOB 10005)

原因

由於從伺服器收到的資料無效，無法執行要求的動作。

動作

請連絡您的管理員。

21.2.3 無法開啟本地文件。(MOB 10006)

原因

由於從伺服器收到的資料無效，無法執行要求的動作。

動作

請連絡您的管理員。

21.2.4 您已意外取消進行中的作業。(MOB 10007)

原因

使用者已取消作業。

動作

不需要執行任何動作。

21.2.5 登入憑證無效。請嘗試以正確的憑證登入。(MOB 10008)

原因

登入憑證無效。

動作

請嘗試以有效的憑證登入。

21.2.6 登入時發生錯誤。(MOB 10009)

原因

由於無法使用網路導致發生錯誤。

動作

請嘗試再次登入。

21.2.7 找不到報表。(MOB 10010)

原因

儲存機制中找不到要求的報表。

動作

請檢查儲存機制中是否有要求的報表。

21.2.8 無法更新資料連線。(MOB 10011)

原因

無法更新資料連線。

動作

請結束應用程式，然後嘗試再次登入。

21.2.9 在裝置上找不到電子郵件帳戶。(MOB 10012)

原因

裝置上找不到電子郵件帳戶。

動作

在裝置上設定電子郵件帳戶。

21.2.10 裝置平台不支援要求的動作。(MOB 10013)

原因

裝置平台不支援要求的動作 (郵件/呼叫/URL)。

動作

請檢查裝置平台是否支援要求的動作。

21.2.11 無法初始通話。(MOB 10030)

原因

裝置平台不支援呼叫動作。

動作

請檢查裝置平台是否支援要求的動作。

21.2.12 無法重新整理報表，因為發生內部錯誤。(MOB 10031)

原因

由於內部錯誤導致無法重新整理報表。

動作

請連絡您的管理員。

21.2.13 發生內部錯誤，無法結束應用程式。(MOB 10032)

原因

取消同步化程序時發生內部錯誤。

動作

結束此應用程式並重試。

21.2.14 無法在資料夾中查閱 {0} 文件。(MOB 10033)

原因

資料夾中找不到要求的文件。

動作

請連絡您的管理員。

21.2.15 無法在要求的資料夾中查閱資料夾。(MOB 10034)

原因

無法在要求的資料夾中進行資料夾查閱。

動作

請連絡您的系統管理員。

21.2.16 無法執行要求的動作。(MOB 10035)

原因

通訊服務未初始化。

動作

請連絡您的管理員。

21.2.17 您沒有以電子郵件傳送文件的權限。(MOB 10037)

原因

您沒有以電子郵件傳送文件的權限。

動作

請連絡您的系統管理員。

21.2.18 發生內部錯誤。無法傳送通知。(MOB 10039)

原因

警示類型必須是警告、錯誤或資訊。不支援任何其他類型。

動作

請連絡您的管理員。

21.2.19 您沒有登入 SAP BusinessObjects Mobile 應用程式的權限。(MOB 10040)

原因

您沒有登入 SAP BusinessObjects Mobile 應用程式的權限。

動作

請連絡您的系統管理員。

21.2.20 用戶端不支援畫面：{0} (MOB 10042)

原因

您嘗試從用戶端應用程式取得不支援的畫面。

動作

請檢查用戶端中是否支援您將建立的畫面。

21.2.21 不支援要求的導覽方向。(MOB 10043)

原因

Mobile 應用程式只支援向上/向下/向左/向右方向。

動作

請連絡您的管理員。

21.2.22 無法擷取文件執行個體資訊。(MOB 10044)

原因

無法擷取文件執行個體資訊。

動作

請連絡您的管理員。

21.2.23 遠端啟動 {0} 類別時發生內部錯誤。(MOB 10045)

原因

無法建立類別的執行個體。

動作

請連絡您的管理員。

21.2.24 開啟報表時發生內部錯誤。(MOB 10046)

原因

無法剖析報表。DOM 的雜湊表中找不到物件參考。

動作

請連絡您的管理員。

21.2.25 開啟報表時發生錯誤。(MOB 10047)

原因

從伺服器收到的圖形資料無效。已在物件圖形中偵測到循環。

動作

請連絡您的管理員。

21.2.26 無法開啟資料夾。(MOB 10048)

原因

無法從 Enterprise 儲存機制中擷取文件執行個體清單資訊。

動作

請連絡您的管理員。

21.2.27 內嵌於文件中的動作 URL 並非預期格式。(MOB 10050)

原因

內嵌於文件中的動作 URL 並非預期格式。

動作

請連絡文件設計者。

21.2.28 無法執行要求的動作。(MOB 10071)

原因

由於正在進行文件同步化，無法執行要求的動作。

動作

請在同步化完成後執行該動作。

21.2.29 未經授權的作業 (MOB 10081)

原因

通訊服務未初始化。

動作

請連絡您的管理員。

21.2.30 從伺服器讀取資料時發生內部錯誤。(MOB 10090)

原因

從伺服器讀取資料時發生內部錯誤。

動作

請連絡您的管理員。

21.2.31 發生網路錯誤，無法復原本機儲存。(MOB 10100)

原因

由於網路錯誤導致無法執行完整資料復原。

動作

請檢查是否能夠連線到 Mobile 伺服器。

21.2.32 在伺服器上找不到要求的報表頁面。(MOB 10110)

原因

在伺服器上找不到要求的報表頁面，因為可能已經刪除。

動作

請檢查儲存機制以確定要求的頁面是否存在。

21.2.33 發生內部錯誤。無法初始應用程式。(MOB 10120)

原因

找不到 Service Binder 資訊。無法初始化 J2MEServiceBinderImpl 類別。

動作

請連絡您的管理員。

21.2.34 管理畫面上的 UI 控制項時發生錯誤。(MOB 10130)

原因

新增或取代不支援的控制項時發生錯誤。

動作

請檢查平台是否支援您要新增或取代的控制項。

21.2.35 憑證無效 (MOB 10140)

原因

憑證無效。

動作

請檢查使用者名稱和密碼對指定的驗證是否有效。

21.2.36 發生內部錯誤。(MOB 10150)

原因

擷取的資料格式無效。

動作

請連絡您的管理員。

21.2.37 資料同步化期間發生錯誤。(MOB 10160)

原因

同步處理資料時發生錯誤。

動作

請連絡您的管理員。

21.2.38 登入失敗。請嘗試重新登入。(MOB 10170)

原因

由於網路無法使用導致無法到達伺服器。

動作

請確定已連線到網路，然後嘗試再次登入。

21.2.39 無法刪除文件，因為同步化程序進行中。(MOB 10180)

原因

無法刪除文件，因為同步化程序進行中。

動作

請嘗試在同步化完成後刪除文件。

21.2.40 開啟報表時發生內部錯誤。(MOB 10190)

原因

無法還原 DOM 雜湊表中的物件參考。

動作

請連絡您的管理員。

21.2.41 發生內部錯誤，無法傳送 SMS。(MOB 10200)

原因

發生內部錯誤，無法傳送 SMS。

動作

請連絡您的管理員。

21.2.42 不支援要求的動作。(MOB 10210)

原因

不支援要求的動作。

動作

請連絡文件設計者。

21.2.43 無法啟動應用程式。(MOB 10220)

原因

由於 MIDlet 資訊遺失，無法啟動應用程式。

動作

請連絡您的管理員。

21.2.44 登入失敗。無法連線到 Mobile 伺服器。(MOB 10230)

原因

登入失敗。無法連線到 Mobile 伺服器。

動作

請檢查 Mobile 伺服器是否正在執行，且您是否已正確設定 Mobile 伺服器。

21.2.45 您無法在離線模式下從伺服器擷取資訊。(MOB 10300)

原因

您無法在離線模式下從伺服器擷取資訊。

動作

請登入應用程式。

21.2.46 無法連線至 Mobile 伺服器。(MOB 10400)

原因

由於網路問題，導致在與 Mobile 伺服器通訊時發生錯誤。

動作

請檢查網路連線。

21.2.47 管理畫面上的 UI 控制項時發生錯誤。(MOB 10500)

原因

新增或取代不支援的控制項時發生錯誤。

動作

請檢查平台是否支援您要新增或取代的控制項。

21.2.48 尚未選取輸入。要求已經取消。(MOB 10600)

原因

在畫面中未選取輸入。

動作

選取所需的輸入。

21.2.49 執行要求的動作時發生內部錯誤。(MOB 10700)

原因

在行動裝置上啟動使用者介面 (畫面) 時發生錯誤。

動作

請連絡您的管理員。

21.2.50 工作階段已過期。請嘗試再次登入。(MOB 10800)

原因

工作階段已經過期或網路無法使用。

動作

請嘗試再次登入。

21.2.51 不支援要求的作業。(MOB 10900)

原因

您嘗試檢視不支援的報表部分。

動作

請連絡您的管理員。

21.2.52 無法載入影像。請確定影像是否可用。(MOB 10002)

原因

載入影像時發生錯誤。

動作

請確定影像是否可用。

21.2.53 無法重新啟動伺服器。(MOB 20012)

原因

無法重新啟動伺服器。

動作

請檢查 Mobile 伺服器記錄中有無有效的錯誤訊息，然後重新啟動伺服器。

21.2.54 找不到 {0} 屬性檔案。(MOB 20011)

原因

找不到屬性檔案。

動作

請檢查屬性檔案是否存在於安裝目錄中。如果不存在，則聯絡支援團隊。

22 多重租用錯誤訊息

此章節提供多重租用管理工具顯示並記錄到 .csv 記錄檔中的一般錯誤清單。

錯誤碼範圍	類別
MTM 00001 - MTM 00024	屬性組態檔案錯誤
MTM 00101 - MTM 10104	讀取資料時發生錯誤
MTM 01001 - MTM 01009	資料庫組態錯誤
MTM 02000 - MTM 02002	使用者群組和權限錯誤
多重租用管理工具	警告訊息

22.1 MTM 00001 - MTM 00024 屬性組態檔案錯誤

22.1.1 (MTM 00001) 應用程式組態檔案無效。 錯誤: {0}

原因

某些組態設定選項的規格發生錯誤。

動作

請檢查輸出或記錄檔，查看哪些為不正確的選項，並根據已安裝的範例租用戶範本定義檔案中對應的註解修正選項。

22.1.2 (MTM 00002) 保留

原因 (保留給 MTM 00002)

原因預留位置文字。

動作

動作預留位置文字。

22.1.3 (MTM 00003) 發生無法預期的錯誤

原因

發生無法預期的情況。

動作

請檢查記錄檔以取得詳細的錯誤訊息。

22.1.4 (MTM 00004) 保留

原因

原因預留位置文字。

動作

動作預留位置文字。

22.1.5 (MTM 00005) 使用查詢 "{0}" 找不到 "{2}" 中根資料夾 "{1}" 下組態選項指定的符合物件

原因

無法依據指定的範本路徑擷取範本物件。

動作

請使用組態設定選項確認指定的範本路徑正確，指定的根資料夾下可能沒有範本。

22.1.6 (MTM 00006) 無法使用查詢 {0} 擷取物件

原因

從 CMS 或物件管理員中擷取物件時發生錯誤。

動作

如需有關根原因的詳細資料，請查看記錄檔。請檢查查詢語法、CMS 可用性和物件存取性。

22.1.7 (MTM 00007) 無法自 "{1}" 擷取根資料夾 "{0}" 下組態選項 "{2}" 指定的範本物件

原因

從 CMS 或物件管理員中擷取範本物件時發生錯誤。

動作

如需有關根原因的詳細資料，請查看記錄檔。請檢查查詢語法、CMS 可用性和物件存取性。

22.1.8 (MTM 00008) 無法將範本物件對應至租用戶物件

原因

將範本物件對應至租用戶物件時發生錯誤。此錯誤可能是物件管理員相關作業或 BIAR 檔案作業期間的 IO 作業所導致。

動作

如需有關真正原因的詳細資料，請查看記錄。請檢查使用的租用戶範本定義檔案中是否已正確定義範本物件，另請檢查使用者是否具有足夠的 IO 資源存取權限。

22.1.9 (MTM 00009) 無法執行備份先前匯入的租用戶物件

原因

備份現有租用戶物件時發生例外狀況。此錯誤可能是物件管理員相關作業或 BIAR 檔案作業期間的 IO 作業所導致。

動作

請檢查使用者的主目錄中是否有足夠的磁碟空間，及是否可存取 CMS。如需有關真正原因的詳細資料，請查看記錄檔。

22.1.10 (MTM 00010) 無法還原備份租用戶物件

原因

將租用戶物件還原至原始狀態時發生例外狀況。

動作

請檢查備份租用戶物件的 BIAR 檔案是否可存放於使用者的主目錄中，及是否可存取 CMS。如需詳細資料，請查看記錄檔。

22.1.11 (MTM 00011) 無法重新整理租用戶物件或更新共用物件

原因

重新整理某些含租用戶特定資料 (例如資料庫連線資訊) 的租用戶物件時發生例外狀況。

動作

如需有關不同物件類型根原因的詳細資料，請查看記錄檔。

22.1.12 (MTM 00012) 無法載入種類 {0} 的文件重新整理 Plguin

原因

載入文件重新整理 Plugin JAR 時發生例外狀況。

動作

請檢查文件重新整理 Plugin JAR 是否存在且可存取，重新整理 Plugin 位於 \$installdir\$\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\apps\multitenancyManager\jars\docRefreshPlugins 下。

22.1.13 (MTM 00013) 保留

原因

保留。

動作

保留。

22.1.14 (MTM 00014) 無法準備要匯入的租用戶資料庫

原因

取得租用戶準備進行匯入的物件時發生例外狀況，此錯誤為特定物件類型的特有錯誤。

動作

如需有關不同物件類型根原因的詳細資料，請查看記錄檔。

22.1.15 (MTM 00015) 系統無法建立租用戶 {0} 的租用戶系統物件。

原因

建立指定租用戶後，無法擷取其租用戶系統物件。

動作

請確認已成功認可租用戶系統物件，且 MTM 使用者具有其檢視權限。

22.1.16 (MTM 00016) 無法擷取租用戶 {0} 的租用戶系統物件

原因

無法擷取指定租用戶的租用戶系統物件，可能是因為使用者缺少物件的檢視權限。

動作

請確認租用戶系統物件是否存在，且 MTM 使用者具有其檢視權限。

22.1.17 (MTM 00017) 無法擷取租用戶資料庫物件的關聯性資訊物件

原因

無法擷取租用戶物件的關聯性資訊物件，可能是因為使用者缺少物件的檢視權限。

動作

請確認租用戶物件的關聯性資訊物件是否存在，且 MTM 使用者具有其檢視權限。

22.1.18 (MTM 00018) 定義檔案中定義的 templateToken 屬性包含無效值 (該值可能太短)

原因

在定義檔案中定義的 templateToken 屬性值包含無效的值 (該值可能太短)。

動作

請提供較長的 templateToken 屬性值，並確定該屬性值不與現有非範本資訊物件名稱的任一部份一致。

22.1.19 (MTM 00019) 共用物件 {0} 不得使用未共用的範本物件 {1}

原因

共用物件使用未共用的範本物件，可能是未正確指定的範本或不正確的範本物件組態所導致的結果。

動作

請確認共用物件未使用錯誤訊息中的範本物件。

22.1.20 (MTM 00020) 共用語意層資料夾 {0} 無效

原因

將組態檔案中的 sharedUniverseFolder 設為不存在的資料夾。

動作

如果將 optionUseSharedUniverses 設為 true，請確認將 sharedUniverseFolder 設為有效資料夾。

22.1.21 (MTM 00021) 無法使用查詢 {0} 擷取多重租用管理工具應用程式物件

原因

無法從 CMS 擷取 MTM 應用程式物件。

動作

此為無法復原的錯誤。請檢查系統以確定使用者具有多重租用管理工具應用程式物件的檢視權限。

22.1.22 (MTM 00022) 無法認可多重租用管理工具應用程式物件的變更

原因

無法認可 CMS 的更新 MTM 應用程式物件。

動作

請檢查系統以確定使用者具有多重租用管理工具應用程式物件的編輯權限。

22.1.23 (MTM 00023) 無法設定物件暫存儲存庫的物件管理員資料庫

原因

無法針對物件的暫存儲存庫建立物件管理員資料庫。

動作

請檢查 MTM 使用者是否具有足夠的權限以設定物件管理員資料庫。如需有關真正原因的詳細資料，請查看記錄檔。

22.1.24 (MTM 00024) 系統無法建立檔案路徑 {0}。

原因

無法建立指定的檔案路徑，可能是因為目錄存取限制。

動作

請檢查 MTM 使用者是否具有足夠的權限以建立指定檔案路徑。

22.2 MTM 00101 - MTM 00104

22.2.1 (MTM 00101) 剖析組態檔案和命令列參數時發生錯誤。偵測到無效參數: "{0}"

原因

偵測到組態設定選項的規格發生錯誤。

動作

請檢查已安裝的範例租用戶範本定義屬性檔案中對應的註解，以取得關於如何指定選項的詳細資料。並據以更正確定義檔案或命令列的選項。

22.2.2 (MTM 00102) 讀取組態檔案時發生錯誤: "{0}"

原因

嘗試讀取及剖析租用戶範本定義檔案時發生錯誤，最有可能的原因是 IO 錯誤。

動作

請檢查命令列「configFile」選項指定的租用戶範本定義檔案是否存在，且使用者可存取。

22.2.3 (MTM 00103) 找不到範本 Token

原因

未正確指定範本 Token 組態設定選項 `templateToken`。

動作

範本 Token 是用於識別其他物件路徑相關組態設定選項中指定的範本，若缺少範本 Token，則工具無法得知要匯入或佈建的範本。請確定在租用戶範本定義檔案或命令列中正確設定 `templateToken` 選項。

22.2.4 (MTM 00104) 找不到租用戶名稱

原因

未正確指定租用戶名稱組態設定選項 `tenantName`。

動作

租用戶名稱是用於識別特定租用戶的唯一名稱，也是在範本物件路徑中取代範本 Token 預留位置的字串。請確定在租用戶範本定義檔案或命令列中正確設定 `tenantName` 選項。

22.3 MTM 01001 - MTM 01009 資料庫組態錯誤

22.3.1 (MTM 01001) 遺漏範本資料庫組態 {0} 或租用戶資料庫組態 {1}

原因

未正確設定租用戶資料庫對應範本。

動作

請檢查您的組態以查看租用戶資料庫資訊的範本是否錯誤。

22.3.2 (MTM 01002) 範本資料庫組態無效，剖析 {0} 時發生錯誤

原因

報表物件參考的範本物件沒有相符的租用戶物件。

動作

請檢查匯入是否遺失相符的租用戶物件 (例如連線或語意層物件)。

22.3.3 (MTM 01003) 租用戶資料庫組態無效，剖析 {0} 時發生錯誤

原因

租用戶資料庫組態的格式不正確。

動作

請檢查租用戶範本定義檔案描述的租用戶資料庫格式。

22.3.4 (MTM 01004) 資料庫伺服器類型 {0} 無效

原因

不支援指定的資料庫伺服器類型。

動作

請確定系統支援該資料庫伺服器類型。如需支援的類型清單，請參閱我們的文件。

22.3.5 (MTM 01005) 保留

原因

保留。

動作

保留。

22.3.6 (MTM 01006) {0} 和 {1} 的表格前置字元不相符，其中一個前置字元不存在，或是前置字元數目不 符合

原因

範本表格前置字元數目不符合租用戶表格前置字元數目。

動作

請檢查表格前置字元組態，以修正問題。

22.3.7 (MTM 01007) 資料庫組態無效，請參閱先前項目的詳細資料

原因

先前已報告資料庫組態錯誤。

動作

如需有關先前組態錯誤的詳細資料，請查看輸出或記錄檔。

22.3.8 (MTM 01008) 重新整理 CR 文件時發生無法預期的例外狀況

原因

重新整理 CR 文件時發生無法預期的例外狀況。

動作

如需有關根原因的詳細資料，請查看記錄檔。

22.3.9 (MTM 01009) 選項 {1} 所指定的範本連線 {0} 未對應到匯入的租用戶連線

原因

指定的範本連線未匯入對應的租用戶連線。可能是未正確指定的範本連線、遺失的連線物件匯入或不正確的連線匯入選項組態所導致的結果。

動作

請檢查錯誤訊息中指定選項的範本連線組態，以確定範本連線 CUID 正確。另請檢查是否將 `optionIncludeConnections` 匯入選項設為 `true`，且 `templateConnectionFolder` 選項的規格是否正確包含指定的範本連線物件。

22.4 MTM 02000 - MTM 02002 使用者群組和權限

22.4.1 (MTM 02000) 使用者 '<username>' 沒有足夠的租用戶 '<tenantname>' 權限

原因

SAP Crystal Reports 2011 直接至資料連線的租用戶對應範本遺失或設定不正確。

動作

開啟組態檔案 (tenant_template_def.properties)，並確定每個 crystalreport.template<n> 選項都具有對應的 crystalreport.tenantdb<n> 選項。

檢查記錄檔 (multitenancymanager_trace.00000<n>.glf) 以執行進一步的分析。

22.4.2 (MTM 02001) 資料庫組態無效。如需詳細資訊，如需詳細資料，請參考錯誤記錄

原因

偵測到資料庫組態選項 (與 CCIS 資料連線相關) 的規格發生錯誤。

動作

開啟組態檔案 (tenant_template_def.properties)，並確定每個 crystalreport.template<n> 選項都具有對應的 crystalreport.tenantdb<n> 選項。

檢查記錄檔 (multitenancymanager_trace.00000<n>.glf) 以執行進一步的分析。

22.4.3 (MTM 02002) 僅允許加入隸屬於相同租用戶使用者群組的主權。 不在相同租用戶中的相關主權：

```
{type1} '{name1}'(id={id1}, tenant={tenant 1 name(tenant 1 id)}) and {type2}
'{name2}'(id={id2}, tenant={tenant 2 name(tenant 2 id)})
```

原因

嘗試將主權新增至屬於其他租用戶的使用者群組。

動作

在 CMC 中檢閱使用者和群組。

範例

```
Principals are only allowed to join user groups belonging to the same tenant.
```

```
Related principals are not in the same tenant: usergroup 'Administrators'
(id=33, tenant=shared(0)) and user 'George' (id=1234, tenant=TenantA(4567)).
```

22.5 MTM 工具警告訊息

22.5.1 (MTM Tool 1) 未指定擷取類型 Category、範本路徑 templateCategoryFolder 的物件

原因

將 MTM 屬性組態檔案 optionIncludeCategories 設為 true，且沒有為 templateCategoryFolder 提供有效路徑。

動作

請將 optionIncludeCategories 設為 false，或為 templateCategoryFolder 指定有效路徑。

22.5.2 (MTM Tool 2) 無類型 CCIS.DataConnection 或 CommonConnection 的符合共用物件

原因

已指定 MTM 屬性組態檔案 optionUseSharedConnections，但未指定 sharedConnectionFolder，或規格未指向有效連線物件。

動作

請將 optionUseSharedConnections 設為 false，或為 sharedConnectionFolder 指定有效路徑。

22.5.3 (MTM Tool 3) Plugin CrystalReport 的 Plugin 特定組態驗證期間發生錯誤/警告。

原因

一個或多個 CR 特定組態 (租用戶定義檔案中以「crystalreport.」開頭的組態) 無效。

動作

應針對無效選項記錄或顯示錯誤，請在租用戶定義檔案中依照與這些選項相關聯的註解更正組態。

23 以 Web 服務形式查詢 (QWS) 錯誤訊息

以 Web 服務形式查詢錯誤訊息包括 QWS 類別的下列範圍：

範圍	類別
00001-00011	QWS
02718-02719	QWS

23.1 找不到說明檔：\n{0} (QWS 00001)

原因

說明檔案未安裝在預期位置。

動作

請重新安裝 QaaWS 產品。

23.2 伺服器名稱和憑證名稱不相符 (QWS 00002)

原因

伺服器上的 HTTPS 設定以及憑證有效性導致此錯誤。

動作

請檢查伺服器名稱以及憑證有效性。

23.3 HTTPS 憑證發行者不受信任 (QWS 00003)

原因

伺服器上的 HTTPS 設定以及憑證有效性導致此錯誤。

動作

請檢查伺服器名稱以及 HTTPS 憑證有效性。

23.4 您所提供的 Web 服務 URL 尚未更新。請連絡系統管理員或參閱以 Web 服務形式查詢文件。(QWS 00004)

原因

伺服器上並未安裝 QaaWS Web 服務。

動作

請檢查伺服器上是否已經安裝 QaaWS Web 服務。

23.5 XML 內容的查詢規格無效 (QWS 00005)

原因

無法載入儲存在 CMS 中的查詢，因為消費者組件可能已經毀損或不相容。

動作

請檢查 Web 服務 DSWs 檔案或 *.dll 檔案是否已經毀損，或版本是否無效。如果已經毀損，則必須重新安裝。

23.6 結果物件中有無法辨識的資料類型：{0} (QWS 00006)

原因

以 Web 服務形式查詢只支援時間、字串或數值資料類型。

動作

請檢查資料來源，確認資料類型是否符合以上的支援清單。

23.7 您必須登入伺服器 (QWS 00007)

原因

您正在嘗試呼叫 Web 服務，但尚未登入。

動作

您必須先登入主控以 Web 服務形式查詢的伺服器。

23.8 無法使用報表引擎 Web 服務的 Proxy。呼叫 Web 服務的嘗試不成功。(QWS 00008)

原因

您正在嘗試呼叫以 Web 服務形式查詢，但尚未連線至伺服器。

動作

請確認是否已連線至網路、稍待片刻，然後重試。

23.9 提示選取期間發生問題 (QWS 00009)

原因

呼叫以 Web 服務形式查詢失敗。在提示中擷取值清單 (LOV) 時可能出現此狀況。可能的原因為：

- 伺服器關閉。
- 伺服器逾時。
- 連線有問題。

動作

請確認伺服器是否在作用中、逾時參數設定的時間是否足夠，以及伺服器是否有回應。

23.10 本文選取期間發生問題 (QWS 00010)

原因

呼叫 Query as a Web Service 失敗，最有可能的原因是從語意層擷取查詢本文。可能的原因為：

- 伺服器關閉。
- 伺服器逾時。
- 連線有問題。

動作

請確認伺服器是否在作用中、逾時參數設定的時間是否足夠，以及伺服器是否有回應。

23.11 不能載入資料來源清單 (QWS 00011)

原因

以 Web 服務形式查詢無法存取資料來源的清單。

動作

請嘗試關閉此應用程式然後重新啟動。

23.12 您未獲授權，無法設計或編輯查詢。
請連絡您的系統管理員。(QWS 02718)

原因

嘗試登入的使用者沒有存取以 Web 服務形式查詢的權限。

動作

請管理員提供 CMC 中的對應權限。

24 Explorer (PS) 錯誤訊息

Explorer 錯誤訊息可分組成下列數值類別：

表格 33：

錯誤訊息數字範圍	描述
PS 10000 - PS 15010	定義類別僅供組織之用。Explorer 錯誤訊息在類別內不會依主題分組。
PS 20000 - PS 20015	
PS 30000 - PS 30020	
PS 40000 - PS 40010	
PS 50000 - PS 50310	
PS 60000 - PS 60310	

24.1 PS 10001 - PS 15010

24.1.1 系統無法讓您登入。(PS 10001)

原因

系統無法讓您登入。

動作

請確定您的登入資訊是正確的。

24.1.2 Token 無效，因此系統無法讓您登入。(PS 10002)

原因

系統無法讓您使用傳遞的 Token 登入。

動作

請確定您的登入資訊是正確的。

24.1.3 遺失登入憑證，因此系統無法讓您登入。(PS 10003)

原因

由於遺漏部分登入資訊，系統無法讓您登入。

動作

請確定您的登入資訊是正確的。

24.1.4 Explorer Web 應用程式無法從接收的 Web 用戶端要求擷取 Explorer 服務。(PS 10004)

原因

Polestar Web 應用程式無法從接收的 Web 用戶端要求擷取 Polestar 服務。

動作

請檢查 Explorer 伺服器版本是否與 Explorer Web 應用程式版本同步。或者，如果您手動建置要求，請確定該要求是否符合定義的格式。

24.1.5 您的使用者設定檔不允許您執行該要求。(PS 10005)

原因

您的使用者設定檔不允許您執行該要求。

動作

請確定您具備足夠權限，以執行該動作。

24.1.6 Explorer 無法擷取服務。(PS 10006)

原因

Explorer 無法擷取服務。

動作

如需詳細資訊，請參閱詳細的錯誤。

24.1.7 Explorer 無法初始化服務定位器。(PS 10007)

原因

Explorer 無法初始化服務定位器。

動作

如需詳細資訊，請參閱詳細的錯誤。

24.1.8 Explorer 無法擷取其組態。(PS 10008)

原因

Explorer 無法擷取其組態。

動作

如需詳細資訊，請參閱詳細的錯誤。

24.1.9 登入時發生錯誤。(PS 15002)

原因

動作

如需詳細資訊，請參閱例外狀況詳細資料。

24.1.10 SSO 組態檔案遺失字串屬性 '{0}'。(PS 15003)

原因

SSO 組態檔案遺失字串屬性。

動作

修改 SSO 組態檔案。

24.1.11 SSO 組態檔案遺失布林值屬性 '{0}'。(PS 15004)

原因

SSO 組態檔案遺失布林值屬性。

動作

修改 SSO 組態檔案。

24.1.12 SSO 組態檔案遺失清單屬性 '{0}'。(PS 15005)

原因

SSO 組態檔案遺失清單屬性。

動作

修改 SSO 組態檔案。

24.1.13 找不到可讓您登入的憑證。(PS 15006)

原因

找不到讓您自動登入所需的資訊。

動作

請連絡您的管理員。

24.2 PS 20000 - PS 20015

24.2.1 找不到資料來源檔案。(PS 20001)

原因

找不到資料來源檔案。

動作

請確定與該資訊空間連結的資料來源檔案是否存在。

24.2.2 讀取語意層時發生錯誤。(PS 20002)

原因

讀取語意層時發生錯誤。

動作

如需詳細資訊，請參閱例外狀況詳細資料。

24.2.3 從 CMS（中央管理伺服器）擷取語意層時發生錯誤。(PS 20003)

原因

從 CMS 擷取語意層樹狀結構時，發生錯誤。

動作

如需詳細資訊，請參閱例外狀況詳細資料。

24.2.4 找不到資訊空間。(PS 20004)

原因

找不到資訊空間。

動作

請檢查資訊空間是否存在，且您是否有足夠的存取權限。或可能已經遭到其他使用者移除。

24.2.5 無法讀取資訊空間屬性。(PS 20005)

原因

無法讀取「資訊空間」屬性。

動作

請檢查資訊空間是否存在，且您是否有足夠的存取權限。或可能已經遭到其他使用者移除。

24.2.6 無法擷取資訊空間並將其顯示於 [首頁] 索引標籤上。(PS 20006)

原因

無法擷取資訊空間導覽索引清單。

動作

如需詳細資訊，請參閱錯誤詳細資料。

24.2.7 無法開始索引。(PS 20007)

原因

無法開始編製索引。

動作

如需詳細資訊，請參閱錯誤詳細資料。

24.2.8 無法在要求的資源上進行鎖定。(PS 20008)

原因

無法取得要求資源上的鎖定。

動作

如需詳細資訊，請參閱錯誤詳細資料。

24.2.9 無法解除要求資源上的鎖定。(PS 20009)

原因

無法解除要求資源上的鎖定。

動作

如需詳細資訊，請參閱錯誤詳細資料。

24.2.10 登出時伺服器發生錯誤。(PS 20010)

原因

登出時發生伺服器錯誤。

動作

如需詳細資訊，請參閱錯誤詳細資料。

24.2.11 排程索引工作時伺服器發生錯誤。(PS 20011)

原因

嘗試排程索引工作時伺服器發生錯誤。

動作

如需詳細資訊，請參閱錯誤詳細資料。

24.2.12 擷取使用者設定檔時伺服器發生錯誤。(PS 20012)

原因

嘗試計算使用者設定檔時伺服器發生錯誤。

動作

如需詳細資訊，請參閱錯誤詳細資料。

24.2.13 取消索引工作時發生伺服器錯誤。(PS 20013)

原因

嘗試取消索引工作時伺服器發生錯誤。

動作

如需詳細資訊，請參閱錯誤詳細資料。

24.2.14 此資訊空間的存取已受限制。(PS 20014)

原因

選取的資訊空間標示為「隱藏」且無法探索。

動作

如需詳細資訊，請參閱錯誤詳細資料。

24.3 PS 30000 - PS 30020

24.3.1 資訊空間名稱不能空白。(PS 30001)

原因

資訊空間名稱不能空白。

動作

請確定資訊空間名稱不是空白。

24.3.2 具有相同名稱的資訊空間已存在。(PS 30002)

原因

具有相同名稱的資訊空間已存在。

動作

確定資訊空間的名稱與現有的資訊空間名稱不同。

24.3.3 無法存取儲存機制。(PS 30003)

原因

無法存取儲存機制。

動作

請確定 CMS 正在執行。

24.3.4 無法在沒有維度或計量的情況下建立資訊空間。(PS 30004)

原因

無法在沒有維度或計量的情況下建立資訊空間。

動作

請確定您已新增至少一個維度和一個計量至資訊空間物件。

24.3.5 資訊空間排程的密碼確認失敗。(PS 30005)

原因

資訊空間排程的密碼確認失敗。

動作

請確定該資訊空間的排程憑證資訊是否正確。

24.3.6 測試物件時，查詢傳回一個以上的資料錄集。(PS 30006)

原因

查詢傳回多個流量。

動作

檢查並修改新增至該資訊空間定義的語意層物件。

24.3.7 測試物件時，查詢產生 Web Intelligence 報表引擎例外狀況。(PS 30007)

原因

查詢產生 Web 報表引擎例外狀況。

動作

檢查並修改新增至該資訊空間定義的語意層物件。

24.3.8 在擷取公開和最愛 CMS（中央管理伺服器）資料夾時發生問題。(PS 30008)

原因

擷取 cms 公用資料夾和我的最愛資料夾時發生問題。

動作

請檢查該例外狀況的詳細資料。

24.3.9 擷取資訊空間清單時發生問題。(PS 30009)

原因

擷取資訊空間清單時發生問題。

動作

請檢查該例外狀況的詳細資料。

24.3.10 擷取資訊空間排程詳細資料時發生問題。(PS 30010)

原因

擷取資訊空間排程資訊時發生問題。

動作

請檢查該例外狀況的詳細資料。

24.3.11 您沒有足夠的權限將資訊空間儲存於指定的資料夾之下。(PS 30011)

原因

您沒有足夠的權限可以將資訊空間儲存於指定的資料夾下。

動作

請選擇其他資料夾。

24.3.12 無法使用下列物件，不支援提示。(PS 30012)

原因

無法使用下列物件，不支援提示。

動作

檢查並修改新增至該資訊空間定義的語意層物件。

24.3.13 必須先選取本文再繼續執行。(PS 30013)

原因

必須先選取本文再繼續執行。

動作

請按一下瀏覽本文按鈕以選取本文。

24.3.14 您沒有足夠的權限在指定資料夾裡刪除資訊空間。(PS 30015)

原因

您沒有足夠的權限可以刪除指定資料夾中的資訊空間。

動作

請連絡您的系統管理員。

24.3.15 您沒有足夠的權限刪除此資訊空間。(PS 30016)

原因

您沒有足夠的權限可以刪除此資訊空間。

動作

請連絡您的系統管理員。

24.3.16 無法使用此試算表。(PS 30017)

原因

活頁簿試算表沒有任何資料或資料並未位於第一個資料列。

動作

請檢查工作表，並確定已填入第一個資料列中的儲存格。

24.3.17 無法使用此試算表，因為該試算表沒有維度。(PS 30019)

原因

由於不含具有維度的工作表，無法使用此 Excel 來建立層面。

動作

請檢查每個工作表，並確定工作表包含維度或設定資訊空間，以便包含至少一個標籤。

24.4 PS 40000 - PS 40010

24.4.1 搜尋失敗。(PS 40001)

原因

搜尋失敗。

動作

如需詳細資訊，請參閱錯誤詳細資料。

24.4.2 無法載入搜尋索引的最新版本。(PS 40002)

原因

無法載入最新的搜尋索引版本。

動作

如需詳細資訊，請參閱錯誤詳細資料。

24.4.3 符合的結果太多，無法執行搜尋。(PS 40003)

原因

無法執行搜尋，有太多相符的結果。

動作

請精簡您的搜尋標準。

24.4.4 資料提供者無法執行搜尋查詢，因為單一資訊空間中有太多詞彙符合萬用字元詞彙。(PS 40004)

原因

資料提供者無法執行搜尋查詢，因為單一資訊空間中有太多詞彙符合萬用字元詞彙。

動作

請精簡您的搜尋，或要求您的系統管理員設定資料提供者參數 `max_wildcard_matches`。

24.5 PS 50000 - PS 50310

24.5.1 無法擷取更多值。(PS 50001)

原因

無法擷取更多值。

動作

如需詳細資訊，請參閱錯誤詳細資料。

24.5.2 無法產生圖表。(PS 50002)

原因

無法產生圖表。

動作

如需詳細資訊，請參閱錯誤詳細資料。

24.5.3 無法擷取計量清單。(PS 50003)

原因

無法擷取計量清單。

動作

如需詳細資訊，請參閱錯誤詳細資料。

24.5.4 無法擷取 [探查] 標籤內的層面。(PS 50004)

原因

無法擷取導覽樹狀結構。

動作

如需詳細資訊，請參閱錯誤詳細資料。

24.5.5 無法擷取資料表值。(PS 50005)

原因

無法擷取資料表值。

動作

如需詳細資訊，請參閱錯誤詳細資料。

24.5.6 無法開始探索資訊空間。(PS 50006)

原因

無法開始探索此資訊空間。

動作

如需詳細資訊，請參閱錯誤詳細資料。

24.5.7 無法載入最新版的資訊空間導覽索引。(PS 50007)

原因

無法載入最新版的資訊空間導覽索引。

動作

可能最近一次索引失敗，需要檢閱資訊空間定義，以建立新的索引版本。

24.5.8 無法停止探索資訊空間。(PS 50008)

原因

無法結束探索此資訊空間。

動作

如需詳細資訊，請參閱錯誤詳細資料。

24.5.9 符合的結果太多，無法執行搜尋。(PS 50009)

原因

無法執行搜尋，有太多相符的結果。

動作

請精簡您的搜尋標準。

24.5.10 符合的結果太多，無法執行搜尋。(PS 50010)

原因

無法執行搜尋，有太多相符的結果。

動作

請精簡您的搜尋標準。

24.5.11 無法開始探索該資訊空間，因為其中未含任何資料。(PS 50011)

原因

無法開始探索此資訊空間。沒有資料。

動作

請連絡您的管理員。

24.5.12 在嘗試執行匯出要求時發生伺服器錯誤。(PS 50100)

原因

在嘗試執行匯出要求時發生伺服器錯誤。

動作

如需詳細資訊，請參閱錯誤詳細資料。

24.5.13 在嘗試擷取匯出結果時發生伺服器錯誤。(PS 50101)

原因

伺服器在嘗試擷取匯出結果時發生錯誤。

動作

如需詳細資訊，請參閱錯誤詳細資料。

24.5.14 嘗試取消匯出工作時發生伺服器錯誤：要求未提供工作識別項。(PS 50102)

原因

嘗試取消匯出工作時發生伺服器錯誤：要求未提供工作識別項。

動作

請確定 Explorer 伺服器版本與 Explorer Web 應用程式版本同步。或如果您手動建置要求，請確定要求的語法正確。

24.5.15 伺服器無法辨識匯出格式。(PS 50103)

原因

伺服器無法辨識匯出格式。

動作

請確定 Explorer 伺服器版本與 Explorer Web 應用程式版本同步。或如果您手動建置要求，請確定是否支援指定的匯出格式。

24.5.16 伺服器無法辨識匯出要求的目的地。(PS 50104)

原因

伺服器無法辨識匯出要求的目標。

動作

請確定 Explorer 伺服器版本與 Explorer Web 應用程式版本同步。或如果您手動建置要求，請確定是否支援指定的匯出格式。

24.5.17 匯出格式與指定目的端不相容。(PS 50105)

原因

匯出格式和指定目標不相容。

動作

請確定 Explorer 伺服器版本與 Explorer Web 應用程式版本同步。或如果您手動建置要求，請確定是否支援指定的匯出格式。

24.5.18 與資料提供者互動時，伺服器發生錯誤。(PS 50106)

原因

與資料提供者互動時，伺服器發生錯誤。

動作

如需詳細資訊，請參閱錯誤詳細資料。

24.5.19 匯出引擎所收到的部分資料不合法或不受支援，或是該要求未依照預期的語法。(PS 50107)

原因

匯出引擎所收到的部分資料不合法或不受支援，或是該要求未依照預期的語法。

動作

請確定 Explorer 伺服器版本與 Explorer Web 應用程式版本同步。或者，如果您手動建置要求，請確定是否支援指定的匯出格式、針對匯出指定的目的端類型與所選組態，以及該要求是否依照預期的語法。

24.5.20 與資料提供者互動時，伺服器發生錯誤。(PS 50108)

原因

與資料提供者互動時，伺服器發生錯誤。不支援目前的探索狀態。

動作

您可以使用其他選取路徑嘗試。如需詳細資訊，請參閱錯誤詳細資料。

24.5.21 目前的資料集對此匯出而言過大。(PS 50109)

原因

目前的資料集對此匯出而言過大。

動作

請新增或修改一些選取項目，以嘗試縮小要匯出的資料集。

24.5.22 處理提示輸入時伺服器發生錯誤。(PS 50200)

原因

處理提示輸入時伺服器發生錯誤。

動作

如需詳細資訊，請參閱錯誤詳細資料。

24.5.23 分析提示時伺服器發生錯誤。(PS 50201)

原因

分析提示時伺服器發生錯誤。

動作

如需詳細資訊，請參閱錯誤詳細資料。

24.5.24 提交提示輸入時伺服器發生錯誤。(PS 50202)

原因

提交提示輸入時伺服器發生錯誤。

動作

如需詳細資訊，請參閱錯誤詳細資料。

24.5.25 部分提示輸入遺失。(PS 50203)

原因

遺漏某些提示輸入。

動作

如需詳細資訊，請參閱錯誤詳細資料。

24.5.26 提示輸入無效。(PS 50204)

原因

提示輸入無效

動作

如需詳細資訊，請參閱錯誤詳細資料。

24.5.27 儲存提示輸入時伺服器發生錯誤。(PS 50205)

原因

儲存提示輸入時伺服器發生錯誤。

動作

如需詳細資訊，請參閱錯誤詳細資料。

24.5.28 選取的物件不相容。(PS 50206)

原因

選取的物件不相容。

動作

如需詳細資訊，請參閱錯誤詳細資料。

24.5.29 無法載入資訊空間。(PS 50300)

原因

無法載入資訊空間。

動作

請要求您的系統管理員檢查資訊空間的可用性或協助工具。

24.5.30 無法載入資訊空間索引。(PS 50301)

原因

無法載入資訊空間索引。

動作

請要求您的系統管理員檢查資訊空間索引的可用性。

24.5.31 無法初始化資料提供者工作階段。(PS 50302)

原因

無法初始化資料提供者工作階段。

動作

請要求您的系統管理員檢查資訊空間之資料提供者的可用性和/或組態。

24.5.32 資訊空間是以不存在的資料來源為基礎。(PS 50303)

原因

資訊空間是以不存在的資料來源為基礎。

動作

請要求您的系統管理員檢查資訊空間的定義，並確定對應的索引是否可以使用。

24.5.33 資訊空間未包含任何層面。(PS 50304)

原因

資訊空間未包含任何層面。

動作

請要求您的系統管理員檢查資訊空間的定義，並確定對應的索引是否可以使用。

24.5.34 資訊空間未包含任何資料。(PS 50305)

原因

資訊空間未包含任何資料。

動作

請要求您的系統管理員檢查資訊空間的定義，並確定對應的索引是否可以使用。

24.5.35 無法套用物件層級安全性。(PS 50306)

原因

無法套用物件層級安全性。

動作

請要求您的系統管理員檢查資訊空間的定義，並確定對應的索引是否可以使用。

24.5.36 無法套用個人化設定。(PS 50307)

原因

無法套用個人化設定。

動作

請要求您的系統管理員檢查資訊空間的定義，並確定對應的索引是否可以使用。

24.5.37 無法要求基礎資料存取層。(PS 50308)

原因

無法要求基礎資料存取層。

動作

請要求您的系統管理員檢查資訊空間的定義，並確定對應的索引是否可以使用。

24.6 PS 60000 - PS 60310

24.6.1 此結束點不支援所呼叫的方法。(PS 60001)

原因

此結束點不支援所呼叫的方法。

動作

請確定您是否使用適當的方法呼叫正確的結束點。

24.6.2 所呼叫的方法需要 Token。(PS 60002)

原因

所呼叫的方法需要在頁首或 Cookie 中傳遞的 Token。

動作

請確定已在頁首或 Cookie 中傳遞 Token。

24.6.3 剖析回應時 Web 應用程式發生錯誤..(PS 60003)

原因

剖析來自後端的回應時 Web 應用程式發生錯誤。

動作

請檢查 Web 應用程式和後端伺服器版本是否相符。

24.6.4 所呼叫的結束點不存在。(PS 60004)

原因

所呼叫的結束點不存在。

動作

請檢查是否呼叫正確的 URL

24.6.5 要求造成剖析問題。(PS 60101)

原因

要求的格式不正確。

動作

請確定要求已格式化為 XML 並具有關閉標記，以及跳出不支援的字元。

24.6.6 要求中遺失參數。(PS 60102)

原因

要求中遺失參數。

動作

請確定要求包含必要的參數，以及已適當定義參數。

24.6.7 要求的格式不正確。(PS 60103)

原因

要求的格式不正確。

動作

請確定要求已格式化為 XML 並具有關閉標記、跳出不支援的字元，以及適當定義參數。

24.6.8 建立或更新資訊空間資料區塊時發生錯誤。(PS 60201)

原因

建立或更新資訊空間資料區塊時發生錯誤。

動作

請檢查資料區塊是否正確，或檢查 FRS 是否可用。

24.6.9 開啟空間期間發生錯誤。編製資訊空間索引失敗。(PS 60301)

原因

空間索引失敗。

動作

請確定資訊空間是否具有有效的定義和資料集。如果問題繼續存在，請連絡您的系統管理員。

24.7 PS 70000 - PS 70003

24.7.1 書籤不存在。(PS 70001)

原因

書籤不存在。

動作

請確定書籤 ID 正確且書籤確實存在。

24.7.2 無法開啟資訊空間。(PS 70002)

原因

無法開啟資訊空間。

動作

請確定已提供有效資訊空間 ID 或名稱。

24.7.3 無法開啟書籤。(PS 70003)

原因

無法開啟書籤。

動作

請檢查資訊空間是否存在，且您具有適當的檢視權限。

24.8 PS 80000 - PS 80105

24.8.1 無法開啟專輯。(PS 80001)

原因

無法開啟探索檢視集。

動作

請檢查探索檢視集是否存在，且您具有足夠的存取權限。或可能已經遭到其他使用者移除。

24.8.2 無法刪除專輯。(PS 80002)

原因

無法刪除探索檢視集。

動作

請檢查探索檢視集是否存在，且您具有足夠的刪除權限。或可能已經遭到其他使用者移除。

24.8.3 由於同時存取權限不足，因此無法儲存或刪除專輯。請稍後重試。(PS 80003)

原因

由於同時存取權限不足，因此無法儲存或刪除探索檢視集。

動作

請稍後重試。

24.8.4 您沒有足夠的權限可建立專輯。(PS 80101)

原因

您沒有足夠的權限可建立探索檢視集。

動作

請連絡您的管理員。

24.8.5 您沒有足夠的權限可開啟專輯。(PS 80102)

原因

您沒有足夠的權限可開啟探索檢視集。

動作

請連絡您的管理員。

24.8.6 您沒有足夠的權限可編輯專輯。(PS 80103)

原因

您沒有足夠的權限可編輯探索檢視集。

動作

請連絡您的管理員。

24.8.7 您沒有足夠的權限可儲存專輯。(PS 80104)

原因

您沒有足夠的權限可儲存探索檢視集。

動作

請連絡您的管理員。

24.8.8 您沒有足夠的權限可刪除專輯。(PS 80105)

原因

您沒有足夠的權限可刪除探索檢視集。

動作

請連絡您的管理員。

25 報表轉換工具 (RCT) 錯誤訊息

報表轉換工具錯誤訊息包括下列範圍與類別：

表格 34：

範圍	類別
RCT 00001 - 00032	報表轉換工具

25.1 無法辨識的錯誤 (RCT 00001)

原因

報表轉換工具發生了本身無法解決的錯誤。

動作

請連絡您的 BusinessObjects 管理員。

25.2 使用者已取消轉換 (RCT 00011)

原因

使用者已取消轉換。

動作

使用者已取消「不執行任何動作」的轉換。

25.3 嘗試啟動轉換伺服器時發生錯誤。(RCT 00013)

原因

無法啟動轉換程序。

動作

1. 檢查 CMS 是否已啟動並正在執行 2. 重新啟動 RCT 應用程式並再次啟動轉換程序 3. 如果問題仍持續，請連絡您的 BusinessObjects 管理員

25.4 發佈失敗 (RCT 00014)

原因

報表轉換工具 無法發佈轉換的報表。目的端 CMS 可能已關機。

動作

1. 請確定目的端 CMS 正在執行。
2. 再次執行轉換程序。

25.5 找不到來源伺服器，或伺服器已關機。(RCT 00016)

原因

找不到來源伺服器，或伺服器已關機

動作

1. 重新檢查來源伺服器 IP/主機名稱已正確輸入 2. 重新檢查來源 CMS 是否已啟動且正在執行

25.6 找不到目的端伺服器，或伺服器已關機。(RCT 00017)

原因

找不到目的端伺服器，或伺服器已關機

動作

1. 重新檢查目的端伺服器 IP/主機名稱已正確輸入
2. 重新檢查目的端 CMS 是否已啟動且正在執行

25.7 來源使用者名稱無效。(RCT 00018)

原因

您輸入的來源使用者名稱不正確。

動作

請輸入有效的使用者名稱。

25.8 目的端使用者名稱無效。(RCT 00019)

原因

您輸入的目的端使用者名稱不正確。

動作

請輸入有效的使用者名稱。

25.9 來源密碼無效。(RCT 00020)

原因

您輸入的來源密碼不正確。

動作

請輸入有效的密碼。

25.10 目的端密碼無效。(RCT 00021)

原因

您輸入的目的端密碼不正確。

動作

請輸入有效的密碼。

25.11 來源登入或密碼或連接埠不正確。(RCT 00022)

原因

伺服器無法辨識您的來源登入。

動作

請連絡您的 BusinessObjects 管理員。

若要進行登入，您必須是「來源中央管理主控台」中定義的「管理員」或「報表轉換工具使用者群組」的成員。

25.12 目的端登入或密碼或連接埠不正確。(RCT 00023)

原因

伺服器無法辨識您的目的端登入。

動作

請連絡您的 BusinessObjects 管理員。

若要進行登入，您必須是「目的端中央管理主控台」中定義的「管理員」或「報表轉換工具使用者群組」的成員。

25.13 無效來源 (RCT 00024)

原因

來源電腦不能是 XI 4.0 或更高版本，它必須是之前的版本。

動作

請輸入正確的來源電腦資訊。

25.14 無效目的端 (RCT 00025)

原因

目的端電腦應為 XI 4.0 或更高版本。

動作

請輸入正確的目的端電腦資訊。

25.15 選擇連線以繼續稽核作業，或取消選取核取方塊。(RCT 00026)

原因

尚未選取連線以進行稽核。

動作

請選擇連線以繼續，或取消選取此核取方塊。

25.16 無法從以下位置開啟檔案 (RCT 00027)

原因

儲存在此 XML 檔案的 Desktop Intelligence 報表已不再有效。已從來源儲存機制刪除一些或全部的 Desktop Intelligence 文件，或者其文件 ID 已變更。

動作

請手動開啟 XML 檔案，並檢查檔案中的所有文件 ID 是否皆出現在來源儲存機制中。如果沒有出現，請移除該特定文件的文件標記，或修改 XML 中的文件 ID 以參考出現在來源儲存機制中的正確文件 ID。

25.17 找不到檔案。請驗證檔案名稱。(RCT 00028)

原因

找不到輸入的檔案名稱。

動作

請輸入有效的檔案名稱。

25.18 無效檔案名稱。(RCT 00029)

原因

輸入的檔案名稱無效。

動作

請輸入有效的檔案名稱。

25.19 ROC 檔案無效。請選取有效的 ROC 檔案。(RCT 00030)

原因

該檔案不是有效的 ROC 檔案。

動作

請選取有效的 ROC 檔案。

25.20 檔案無效。(檔案損毀?) 請選取有效的 ROC 檔案。(RCT 00031)

原因

ROC 檔案已損毀。

動作

請選取未損毀的 ROC 檔案。

25.21 檔案名稱無效。(RCT 00032)

原因

輸入的檔案名稱無效。

動作

請輸入有效的檔案名稱。

26 RESTful Web 服務 (RWS) 錯誤訊息

RESTful Web 服務錯誤訊息包括下列資訊：

範圍	類別
RWS 00002 - RWS 00010	RESTful Web 服務
RWS 000011 - RWS 000026	RESTful Web 服務
RWS 000031 - RWS 000051	RESTful Web 服務
RWS 00052 - RWS 00075	RESTful Web 服務
RWS 000076 - RWS 000079	RESTful Web 服務

26.1 RWS 00002 - RWS 00010

26.1.1 一般伺服器錯誤。(RWS 00002)

原因

BIP RESTful Web 服務發生未知錯誤。

動作

請檢查伺服器記錄，以取得更多詳細資料。

26.1.2 用戶端輸入錯誤。(RWS 00003)

原因

輸入 BIP RESTful Web 服務收到的用戶端時，發生未知錯誤。

動作

請針對您要呼叫的資源查閱相關文件，以決定您的輸入是否確實有效。

26.1.3 禁止 (RWS 00004)

原因

可能無法存取此資源。

動作

請確認您擁有存取資源的適當權限。

26.1.4 找不到 (RWS 00005)

原因

找不到特定的資源。資源不存在，或您沒有該資源的檢視權限。

動作

請確認您所用的 URL 正確無誤。若要嘗試檢視 InfoObject，請使用中央管理主控台 (CMC) 來確認您擁有該物件的檢視權限。

26.1.5 無法建立服務。如需詳細資料，請查看伺服器記錄。(RWS 00006)

原因

BIP RESTful Web 服務無法建立要求的服務。

動作

請檢查 `Constructor.newInstance` 的 JavaDoc，並交叉檢查 `Constructor.newInstance` 擲出的例外狀況原因。

26.1.6 呼叫服務時發生未知的錯誤。如需詳細資料，請查看伺服器記錄。(RWS 00007)

原因

呼叫服務時，BIP RESTful Web 服務發生未知錯誤。

動作

請檢查包含 BIP RESTful Web 服務的 Web 應用程式伺服器記錄，以查閱更多詳細資料。

26.1.7 HTTP 標頭不包含 X-SAP-LogonToken 屬性。(RWS 00008)

原因

您必須經過驗證才能存取該要求的資源。

動作

在要求的頁首中，請傳遞 X-SAP-LogonToken。您可以使用登入資源產生一個 X-SAP-LogonToken。

26.1.8 找不到資源：{0} (RWS 00009)

原因

找不到特定的資源。資源不存在，或您沒有該資源的檢視權限。

動作

請確認您所用的 URL 正確無誤。若要嘗試檢視 InfoObject，請使用中央管理主控台 (CMC) 來確認您擁有該物件的檢視權限。

26.1.9 不支援要求物件的資源。(RWS 00010)

原因

您嘗試存取不支援的 InfoObject 資源，例如，當您嘗試存取資料夾的 Crystal Reports 服務時，便會擲出此例外狀況。

動作

請勿在不支援的物件上呼叫此方法。僅造訪有效的連結。

26.2 RWS 00011 - RWS 00026

26.2.1 工作階段 Token 逾時值無效: {0}。(RWS 000011)

原因

由於 BIP RESTful Web 服務中的設定無效，因此無法建立登入 Token。

動作

請連絡您的管理員，以便針對中央管理主控台 (CMC) 中的 BIP RESTful Web 服務設定適當的工作階段 Token 逾時值。

26.2.2 找不到 ID 為 {0} 的資訊物件。(RWS 000012)

原因

找不到 InfoObject。如果 InfoObject 確實存在，請確認您是否擁有 InfoObject 的檢視權限。

動作

請使用中央管理主控台 (CMC) 確認 InfoObject 是否存在，以及您是否擁有檢視權限。

26.2.3 複製物件 (RWS 000013)

原因

已偵測到重複的物件。

動作

不應在客戶環境中擲出此錯誤。如果您已確認安裝正確且並未毀損，請連絡 SAP BusinessObjects 支援，以取得解決此問題的協助支援。

26.2.4 沒有名稱為 {0} 的關係。(RWS 000015)

原因

在 InfoObject 上找不到關係。

動作

請確認 BIP RESTful Web 服務是否造訪根物件以產生所用的 URL。如果 URL 確實有效，請檢查您的權限，以確認您擁有檢視關係的適當權限。

26.2.5 無法從 PJS 服務 Bean 使用伺服器工作階段。(RWS 000016)

原因

調適處理伺服器尚未將伺服器工作階段傳遞至 BIP RESTful Web 服務。

動作

不應在客戶環境中擲出此錯誤。如果您已確認安裝正確且並未毀損，請連絡 SAP BusinessObjects 支援，以取得解決此問題的協助支援。

26.2.6 編碼失敗。(RWS 000017)

原因

BIP RESTful Web 服務使用轉碼器將物件編碼為可供使用者讀取的格式 (例如, XML)。抱歉, 發生編碼錯誤。

動作

請檢查記錄, 以取得更多關於造成此錯誤的參數詳細資料。如果此問題仍舊不明, 請連絡 SAP BusinessObjects 支援以取得協助。

26.2.7 {0} 是 NULL。(RWS 000018)

原因

BIP RESTful Web 服務使用轉碼器將物件編碼為可供使用者讀取的格式 (例如, XML)。抱歉, 無法在執行期間中參考值。

動作

請檢查記錄, 以取得更多關於造成此錯誤的參數詳細資料。如果此問題仍舊不明, 請連絡 SAP BusinessObjects 支援以取得協助。

26.2.8 不合法引數: {0} (RWS 000019)

原因

BIP RESTful Web 服務使用轉碼器將物件編碼為可供使用者讀取的格式 (例如, XML)。抱歉, 已在執行期間中偵測到無效引數。

動作

請檢查記錄, 以取得更多關於造成此錯誤的參數詳細資料。如果此問題仍舊不明, 請連絡 SAP BusinessObjects 支援以取得協助。

26.2.9 無法序列化類型 {0} 的值。(RWS 000020)

原因

BIP RESTful Web 服務使用轉碼器將物件編碼為可供使用者讀取的格式 (例如, XML)。我們無法將值序列化。

動作

請檢查記錄, 以取得更多關於造成此錯誤的參數詳細資料。如果此問題仍舊不明, 請連絡 SAP BusinessObjects 支援以取得協助。

26.2.10 未結束的字串。(RWS 000021)

原因

BIP RESTful Web 服務使用轉碼器將物件編碼為可供使用者讀取的格式 (例如, XML)。出現未結束的字串。

動作

請檢查記錄, 以取得更多關於造成此錯誤的參數詳細資料。如果此問題仍舊不明, 請連絡 SAP BusinessObjects 支援以取得協助。

26.2.11 日期格式錯誤: {0}。(RWS 000022)

原因

BIP RESTful Web 服務無法針對收到的日期進行編碼/解碼。

動作

請檢查記錄, 以取得更多關於造成此錯誤的參數詳細資料。如果此問題仍舊不明, 請連絡 SAP BusinessObjects 支援以取得協助。

26.2.12 時間格式錯誤: {0}。(RWS 000023)

原因

BIP RESTful Web 服務無法針對收到的時間進行編碼/解碼。

動作

請檢查記錄，以取得更多關於造成此錯誤的參數詳細資料。如果此問題仍舊不明，請連絡 SAP BusinessObjects 支援以取得協助。

26.2.13 日期時間格式錯誤: {0}。(RWS 000024)

原因

BIP RESTful Web 服務無法針對收到的時間進行編碼/解碼。

動作

請確定日期時間為 ATOM Standard (RFC 4287) 可辨識的格式。請檢查記錄，以取得更多關於造成此錯誤的參數詳細資料。如果此問題仍舊不明，請連絡 SAP BusinessObjects 支援以取得協助。

26.2.14 無法還原序列化類型 {0} 的值。(RWS 000025)

原因

BIP RESTful Web 服務使用轉碼器將物件編碼為可供使用者讀取的格式 (例如，XML)。抱歉，發生解碼錯誤。

動作

請檢查記錄，以取得更多關於造成此錯誤的參數詳細資料。如果此問題仍舊不明，請連絡 SAP BusinessObjects 支援以取得協助。

26.2.15 無法取得屬性名稱。名稱是 Null 或空白。(RWS 000026)

原因

BIP RESTful Web 服務使用轉碼器將物件編碼為可供使用者讀取的格式 (例如, XML)。讀取/寫入可供使用者讀取的格式時, 發生剖析器錯誤。

動作

請檢查記錄, 以取得更多關於造成此錯誤的參數詳細資料。如果此問題仍舊不明, 請連絡 SAP BusinessObjects 支援以取得協助。

26.3 RWS 00031 - RWS 00051

26.3.1 模型錯誤。(RWS 000031)

原因

BIP RESTful Web 服務的二進位包含無效資料。

動作

不應在客戶環境中擲出此錯誤。如果您已確認安裝正確且並未毀損, 請連絡 SAP BusinessObjects 支援, 以取得解決此問題的協助支援。

26.3.2 沒有 Setter。(RWS 000032)

原因

BIP RESTful Web 服務的二進位包含無效資料。

動作

不應在客戶環境中擲出此錯誤。如果您已確認安裝正確且並未毀損，請連絡 SAP BusinessObjects 支援，以取得解決此問題的協助支援。

26.3.3 `Getter` 不得有參數：{0}。(RWS 000033)

原因

BIP RESTful Web 服務的二進位包含無效資料。

動作

不應在客戶環境中擲出此錯誤。如果您已確認安裝正確且並未毀損，請連絡 SAP BusinessObjects 支援，以取得解決此問題的協助支援。

26.3.4 `Setter` 必須剛好有一個參數：{0}。(RWS 000034)

原因

BIP RESTful Web 服務的二進位包含無效資料。

動作

不應在客戶環境中擲出此錯誤。如果您已確認安裝正確且並未毀損，請連絡 SAP BusinessObjects 支援，以取得解決此問題的協助支援。

26.3.5 `Setter` {0} 的類型與 `Getter` {1} 的類型不同。(RWS 000035)

原因

BIP RESTful Web 服務的二進位包含無效資料。

動作

不應在客戶環境中擲出此錯誤。如果您已確認安裝正確且並未毀損，請連絡 SAP BusinessObjects 支援，以取得解決此問題的協助支援。

26.3.6 來源：{0} + 目的端：{1}。(RWS 000036)

原因

BIP RESTful Web 服務的二進位包含無效資料。

動作

不應在客戶環境中擲出此錯誤。如果您已確認安裝正確且並未毀損，請連絡 SAP BusinessObjects 支援，以取得解決此問題的協助支援。

26.3.7 未實作參考等式。(RWS 000037)

原因

BIP RESTful Web 服務的二進位包含無效資料。

動作

不應在客戶環境中擲出此錯誤。如果您已確認安裝正確且並未毀損，請連絡 SAP BusinessObjects 支援，以取得解決此問題的協助支援。

26.3.8 未實作雜湊式集合中的這項用途。(RWS 000038)

原因

BIP RESTful Web 服務的二進位包含無效資料。

動作

不應在客戶環境中擲出此錯誤。如果您已確認安裝正確且並未毀損，請連絡 SAP BusinessObjects 支援，以取得解決此問題的協助支援。

26.3.9 類別 {0} 不是模型類別。(RWS 000039)

原因

BIP RESTful Web 服務的二進位包含無效資料。

動作

不應在客戶環境中擲出此錯誤。如果您已確認安裝正確且並未毀損，請連絡 SAP BusinessObjects 支援，以取得解決此問題的協助支援。

26.3.10 屬性 '{0}' 無法繫結至兩個欄位：{1} 和 {2}。(RWS 000040)

原因

BIP RESTful Web 服務的二進位包含無效資料。

動作

不應在客戶環境中擲出此錯誤。如果您已確認安裝正確且並未毀損，請連絡 SAP BusinessObjects 支援，以取得解決此問題的協助支援。

26.3.11 屬性 '{0}' 無法繫結至兩個 get (或 set) 方法：{1} 和 {2}。(RWS 000041)

原因

BIP RESTful Web 服務的二進位包含無效資料。

動作

不應在客戶環境中擲出此錯誤。如果您已確認安裝正確且並未毀損，請連絡 SAP BusinessObjects 支援，以取得解決此問題的協助支援。

26.3.12 模型包含至少 1 個唯寫屬性。名稱：{0}，方法：{1}。(RWS 000042)

原因

BIP RESTful Web 服務的二進位包含無效資料。

動作

不應在客戶環境中擲出此錯誤。如果您已確認安裝正確且並未毀損，請連絡 SAP BusinessObjects 支援，以取得解決此問題的協助支援。

26.3.13 所有可存取的建構函式皆含類別 {0} 的參數。(RWS 000043)

原因

BIP RESTful Web 服務的二進位包含無效資料。

動作

不應在客戶環境中擲出此錯誤。如果您已確認安裝正確且並未毀損，請連絡 SAP BusinessObjects 支援，以取得解決此問題的協助支援。

26.3.14 組合屬性 {1} 的 {0} 物件是 Null。(RWS 000044)

原因

BIP RESTful Web 服務的二進位包含無效資料。

動作

不應在客戶環境中擲出此錯誤。如果您已確認安裝正確且並未毀損，請連絡 SAP BusinessObjects 支援，以取得解決此問題的協助支援。

26.3.15 無法將屬性 '{0}' 放入類型 {2} 的欄位 {1}。(RWS 000045)

原因

BIP RESTful Web 服務的二進位包含無效資料。

動作

不應在客戶環境中擲出此錯誤。如果您已確認安裝正確且並未毀損，請連絡 SAP BusinessObjects 支援，以取得解決此問題的協助支援。

26.3.16 屬性名稱已存在：{0} (RWS 000046)

原因

BIP RESTful Web 服務的二進位包含無效資料。

動作

不應在客戶環境中擲出此錯誤。如果您已確認安裝正確且並未毀損，請連絡 SAP BusinessObjects 支援，以取得解決此問題的協助支援。

26.3.17 GUID 不得包括路徑分隔符號 '/' (RWS 000047)

原因

BIP RESTful Web 服務的二進位包含無效資料。

動作

不應在客戶環境中擲出此錯誤。如果您已確認安裝正確且並未毀損，請連絡 SAP BusinessObjects 支援，以取得解決此問題的協助支援。

26.3.18 沒有類別 {0} 的類型 (RWS 000048)

原因

BIP RESTful Web 服務的二進位包含無效資料。

動作

不應在客戶環境中擲出此錯誤。如果您已確認安裝正確且並未毀損，請連絡 SAP BusinessObjects 支援，以取得解決此問題的協助支援。

26.3.19 空白篩選器。(RWS 000049)

原因

BIP RESTful Web 服務的二進位包含無效資料。

動作

不應在客戶環境中擲出此錯誤。如果您已確認安裝正確且並未毀損，請連絡 SAP BusinessObjects 支援，以取得解決此問題的協助支援。

26.3.20 篩選器無法搭配任何其他篩選器字串使用 '{0}'。(RWS 000050)

原因

BIP RESTful Web 服務的二進位包含無效資料。

動作

不應在客戶環境中擲出此錯誤。如果您已確認安裝正確且並未毀損，請連絡 SAP BusinessObjects 支援，以取得解決此問題的協助支援。

26.3.21 已建立重複的 {0} 執行個體。(RWS 000051)

原因

BIP RESTful Web 服務代碼具有獨立物件，可管理其每日作業。已異常建立重複的獨立物件。

動作

不應在客戶環境中擲出此錯誤。如果您已確認安裝正確且並未毀損，請連絡 SAP BusinessObjects 支援，以取得解決此問題的協助支援。

26.4 RWS 00052 - RWS 00075

26.4.1 要求錯誤。(RWS 00052)

原因

如果發生 RFC 2616 所指定的情況，BIP RESTful Web 服務便會擲出這項一般錯誤訊息。

動作

請參閱 RFC 2616 中的 10.4 一節，以取得解決此錯誤的詳細指引。

26.4.2 未經授權 (RWS 00053)

原因

如果發生 RFC 2616 所指定的情況，BIP RESTful Web 服務便會擲出這項一般錯誤訊息。

動作

請參閱 RFC 2616 中的 10.4 一節，以取得解決此錯誤的詳細指引。

26.4.3 需付款。(RWS 00054)

原因

如果發生 RFC 2616 所指定的情況，BIP RESTful Web 服務便會擲出這項一般錯誤訊息。

動作

請參閱 RFC 2616 中的 10.4 一節，以取得解決此錯誤的詳細指引。

26.4.4 禁止 (RWS 00055)

原因

如果發生 RFC 2616 所指定的情況，BIP RESTful Web 服務便會擲出這項一般錯誤訊息。

動作

請參閱 RFC 2616 中的 10.4 一節，以取得解決此錯誤的詳細指引。

26.4.5 找不到。(RWS 00056)

原因

如果發生 RFC 2616 所指定的情況，BIP RESTful Web 服務便會擲出這項一般錯誤訊息。

動作

請參閱 RFC 2616 中的 10.4 一節，以取得解決此錯誤的詳細指引。

26.4.6 不允許方法 (RWS 00057)

原因

如果發生 RFC 2616 所指定的情況，BIP RESTful Web 服務便會擲出這項一般錯誤訊息。

動作

請參閱 RFC 2616 中的 10.4 一節，以取得解決此錯誤的詳細指引。

26.4.7 無法接受。(RWS 00058)

原因

如果發生 RFC 2616 所指定的情況，BIP RESTful Web 服務便會擲出這項一般錯誤訊息。

動作

請參閱 RFC 2616 中的 10.4 一節，以取得解決此錯誤的詳細指引。

26.4.8 需要 Proxy 驗證。(RWS 00059)

原因

如果發生 RFC 2616 所指定的情況，BIP RESTful Web 服務便會擲出這項一般錯誤訊息。

動作

請參閱 RFC 2616 中的 10.4 一節，以取得解決此錯誤的詳細指引。

26.4.9 要求逾時。(RWS 00060)

原因

如果發生 RFC 2616 所指定的情況，BIP RESTful Web 服務便會擲出這項一般錯誤訊息。

動作

請參閱 RFC 2616 中的 10.4 一節，以取得解決此錯誤的詳細指引。

26.4.10 衝突 (RWS 00061)

原因

如果發生 RFC 2616 所指定的情況，BIP RESTful Web 服務便會擲出這項一般錯誤訊息。

動作

請參閱 RFC 2616 中的 10.4 一節，以取得解決此錯誤的詳細指引。

26.4.11 離開 (RWS 00062)

原因

如果發生 RFC 2616 所指定的情況，BIP RESTful Web 服務便會擲出這項一般錯誤訊息。

動作

請參閱 RFC 2616 中的 10.4 一節，以取得解決此錯誤的詳細指引。

26.4.12 需要長度。(RWS 00063)

原因

如果發生 RFC 2616 所指定的情況，BIP RESTful Web 服務便會擲出這項一般錯誤訊息。

動作

請參閱 RFC 2616 中的 10.4 一節，以取得解決此錯誤的詳細指引。

26.4.13 需要長度。(RWS 00063)

原因

如果發生 RFC 2616 所指定的情況，BIP RESTful Web 服務便會擲出這項一般錯誤訊息。

動作

請參閱 RFC 2616 中的 10.4 一節，以取得解決此錯誤的詳細指引。

26.4.14 預先指定條件失敗。(RWS 00064)

原因

如果發生 RFC 2616 所指定的情況，BIP RESTful Web 服務便會擲出這項一般錯誤訊息。

動作

請參閱 RFC 2616 中的 10.4 一節，以取得解決此錯誤的詳細指引。

26.4.15 要求實體過大。(RWS 00065)

原因

如果發生 RFC 2616 所指定的情況，BIP RESTful Web 服務便會擲出這項一般錯誤訊息。

動作

請參閱 RFC 2616 中的 10.4 一節，以取得解決此錯誤的詳細指引。

26.4.16 要求 URI 過長。(RWS 00066)

原因

如果發生 RFC 2616 所指定的情況，BIP RESTful Web 服務便會擲出這項一般錯誤訊息。

動作

請參閱 RFC 2616 中的 10.4 一節，以取得解決此錯誤的詳細指引。

26.4.17 不支援的媒體類型。(RWS 00067)

原因

如果發生 RFC 2616 所指定的情況，BIP RESTful Web 服務便會擲出這項一般錯誤訊息。

動作

請參閱 RFC 2616 中的 10.4 一節，以取得解決此錯誤的詳細指引。

26.4.18 要求的範圍不符條件。(RWS 00068)

原因

如果發生 RFC 2616 所指定的情況，BIP RESTful Web 服務便會擲出這項一般錯誤訊息。

動作

請參閱 RFC 2616 中的 10.4 一節，以取得解決此錯誤的詳細指引。

26.4.19 預期失敗。(RWS 00069)

原因

如果發生 RFC 2616 所指定的情況，BIP RESTful Web 服務便會擲出這項一般錯誤訊息。

動作

請參閱 RFC 2616 中的 10.4 一節，以取得解決此錯誤的詳細指引。

26.4.20 內部伺服器錯誤。(RWS 00070)

原因

如果發生 RFC 2616 所指定的情況，BIP RESTful Web 服務便會擲出這項一般錯誤訊息。

動作

請參閱 RFC 2616 中的 10.5 一節，以取得解決此錯誤的詳細指引。

26.4.21 未實作。(RWS 00071)

原因

如果發生 RFC 2616 所指定的情況，BIP RESTful Web 服務便會擲出這項一般錯誤訊息。

動作

請參閱 RFC 2616 中的 10.5 一節，以取得解決此錯誤的詳細指引。

26.4.22 開道錯誤。(RWS 00072)

原因

如果發生 RFC 2616 所指定的情況，BIP RESTful Web 服務便會擲出這項一般錯誤訊息。

動作

請參閱 RFC 2616 中的 10.5 一節，以取得解決此錯誤的詳細指引。

26.4.23 服務無法使用。(RWS 00073)

原因

如果發生 RFC 2616 所指定的情況，BIP RESTful Web 服務便會擲出這項一般錯誤訊息。

動作

請參閱 RFC 2616 中的 10.5 一節，以取得解決此錯誤的詳細指引。

26.4.24 閘道逾時。(RWS 00074)

原因

如果發生 RFC 2616 所指定的情況，BIP RESTful Web 服務便會擲出這項一般錯誤訊息。

動作

請參閱 RFC 2616 中的 10.5 一節，以取得解決此錯誤的詳細指引。

26.4.25 不支援 HTTP 版本。(RWS 00075)

原因

如果發生 RFC 2616 所指定的情況，BIP RESTful Web 服務便會擲出這項一般錯誤訊息。

動作

請參閱 RFC 2616 中的 10.5 一節，以取得解決此錯誤的詳細指引。

26.5 RWS 00076 - RWS 00080

26.5.1 無法繼續登入，因為工作階段已與此要求相關聯。(RWS 00076)

原因

工作階段與要求之間的關聯產生之後，您嘗試登入 BIP RESTful Web 服務。

動作

當您使用登入資源時，請勿將工作階段傳遞至 BIP RESTful Web 服務。

26.5.2 目前不支援您選擇的驗證方式。(RWS 000077)

原因

BI 平台 RESTful Web 服務不支援您所選取的驗證方式。

動作

請使用 X-SAP-LogonToken 機制傳送憑證或使用 HTTP 基本驗證 (請參閱 RFC 2617)。

26.5.3 無法將憑證解碼。(RWS 000078)

原因

無法解碼已傳遞至 BI 平台 RESTful Web 服務的憑證。

動作

使用憑證之前，請確定憑證是否已正確編碼。如果您使用 HTTP 基本驗證，請確定該驗證是否使用 RFC 2617 指定的格式編碼。

26.5.4 請驗證您輸入的內容。(RWS 000079)

原因

請確定您要求的內容已正確格式化，並包含所有必要欄位。

動作

請先確認您要求的內容已正確格式化，再重新傳送要求。您通常會使用 GET 決定要求的格式，也可能會檢查此資訊的文件。

26.5.5 `Cannot bind unknown attribute {0} to method {1}. (RWS00080)`

原因

BIP RESTful Web 服務的二進位包含無效資料。

動作

由於此錯誤訊息在完整安裝的環境中極為少見，因此其可能表示安裝有問題或已毀損。如果您已確認安裝正確且並未毀損，請連絡 SAP BusinessObjects 支援，以取得解決此問題的協助支援。

27 翻譯工具錯誤訊息 (TMT)

翻譯工具錯誤訊息包括下列範圍與類別：

- 翻譯管理工具 (TMT) 錯誤訊息

27.1 翻譯管理工具 (TMT) 錯誤

翻譯管理工具錯誤訊息包括下列內容：

表格 35：

範圍	類別
TMT10000 - TMT20100	翻譯管理工具錯誤

27.1.1 物件類型無法翻譯 (TMT10000)

原因

此物件類型無法翻譯。

動作

請啟用此物件種類的可翻譯屬性，並部署對應的翻譯伺服器 Plugin。

27.1.2 未定義類型 "{0}" 的翻譯 Plugin (TMT10010)

原因

未定義此物件種類的翻譯伺服器 Plugin。

動作

請部署此物件種類的翻譯伺服器 Plugin。

27.1.3 無法載入類型 "{0}" 的翻譯 Plugin (TMT10020)

原因

載入 Plugin 元件時發生一些錯誤。

動作

請測試並重新部署此物件種類的翻譯伺服器 Plugin。

27.1.4 "{0}" 為唯讀物件 (TMT10030)

原因

物件為唯讀(例如預設自訂角色)。

動作

無法翻譯唯讀物件。

27.1.5 未預期的 I/O 例外狀況 (TMT10040)

原因

發生不可預期的錯誤。

動作

請重新嘗試此作業。

27.1.6 您沒有翻譯 "{0}" 的權限 (TMT10050)

原因

使用者沒有翻譯物件的權限。使用者應具備編輯或翻譯權限以執行此動作。

動作

為使用者指派物件的編輯或翻譯權限。否則，使用者只能以唯讀模式存取此物件。

27.1.7 使用者權限無效 (TMT 20050)

原因

使用者沒有檢視、翻譯或編輯文件的權限。

動作

請在 CMC 中檢查使用者權限。

27.1.8 您未經授權使用此文件。\\n\\n 文件屬於另一個 CMS。您無法開啟此文件，除非您接到匯入文件的同一個 CMS。(TMT 20070)

原因

無法開啟文件，因為文件在不同的 CMS 中授權。

動作

請登入正確的 CMS，然後再試一次。

28 語意層錯誤訊息

語意層錯誤訊息包括下列範圍與類別：

- 語意層管理 (UNM) 錯誤訊息
- 語意層 (UNV) 錯誤訊息

28.1 語意層管理 (UNM) 錯誤訊息

語意層管理錯誤訊息包括下列內容：

表格 36：

範圍	類別
UNM0001 - UNM0016	語意層管理錯誤

28.1.1 可能不一致。(UNM0001)

原因

語意層可能包含：

- 在物件、條件、或聯結的 SQL 定義中無效的語法
- 迴圈
- 隔離的表格
- 遺失或不正確的基數。

動作

執行語意層的「完整性檢查」。這將會檢查出您的語意層結構是否符合資料庫的要求。

28.1.2 數字格式錯誤 (UNM0002)

原因

您輸入的 SQL 公式有語法錯誤。數字格式不正確。

動作

重新輸入數字，並重新發送公式。

28.1.3 遺失引號「"..."」(UNM0003)

原因

您輸入的 SQL 公式有語法錯誤。公式缺少單引號。

動作

輸入遺失的單引號，並重新發送公式。

28.1.4 遺失雙引號「"..."」(UNM0004)

原因

您輸入的 SQL 公式有語法錯誤。公式缺少雙引號。

動作

輸入遺失的雙引號，並重新發送公式。

28.1.5 遺失結束方括號 {...} (UNM0005)

原因

您輸入的 SQL 公式有語法錯誤。公式缺少結束方括號。

動作

輸入遺失的結束方括號，並重新發送公式。

28.1.6 函數名稱後遺失開始圓括號 (UNM0006)

原因

您輸入的 SQL 公式有語法錯誤。公式缺少開始圓括號。

動作

輸入遺失的開始圓括號，並重新發送公式。

28.1.7 遺失結束圓括號 (UNM0007)

原因

您輸入的 SQL 公式有語法錯誤。公式缺少結束圓括號。

動作

輸入遺失的結束圓括號，並重新發送公式。

28.1.8 遺失參數 (UNM0008)

原因

您輸入的 SQL 公式有語法錯誤。公式缺少一個或多個參數。

動作

輸入遺失的參數，並重新發送公式。

28.1.9 參數的數目錯誤 (UNM0009)

原因

您輸入的 SQL 公式有語法錯誤。公式可能缺少一個或多個參數，或有太多參數。

動作

輸入正確的參數數目，並重新發送公式。

28.1.10 字元錯誤 (UNM0010)

原因

您輸入的 SQL 公式有語法錯誤。其中一個欄位敘述包含有未經授權的字元。

動作

檢查並修正語法。然後重新發送公式。

28.1.11 縮排錯誤 (UNM0011)

原因

您輸入的 SQL 公式有語法錯誤。其中一個欄位敘述包含有不合法的縮排。

動作

檢查並修正語法。然後重新發送公式。

28.1.12 不相容的運算元 (UNM0012)

原因

您輸入的 SQL 公式有語法錯誤。包含和目前的 SQL 函數不相容的運算元。

動作

檢查並修正 SQL。然後重新發送公式。

28.1.13 在變數定義中執行迴圈 (UNM0013)

原因

您輸入的 SQL 公式有語法錯誤。包含無法解析的迴圈。

動作

檢查並修正語法。然後重新發送公式。

28.1.14 傳回類型和使用物件類型不相容。(UNM0014)

原因

您輸入的 SQL 公式有語法錯誤。使用者物件定義中有不一致的情形。

動作

檢查並修正語法。然後重新發送公式。

28.1.15 語法錯誤 (UNM0015)

原因

如果在物件名稱中使用特殊字元，就會出現此錯誤訊息，這些特殊字元包括：[] = & @ × \$ % , ; ! β £ ~ § μ + ' () { } -

動作

不要在物件名稱中使用特殊字元。

28.1.16 無法以相同名稱建立兩個使用者物件。(UNM0016)

原因

您嘗試用已指派給其他使用者物件的名稱來建立使用者物件。

動作

為使用者物件選擇唯一的名稱。然後重新發送公式。

28.2 語意層 (UNV) 錯誤訊息

語意層錯誤訊息包括下列內容：

表格 37：

範圍	類別
UNV0017 - UNV0049	語意層錯誤

28.2.1 伺服器沒有回應。(UNV0017)

原因

當您執行特定類型動作 (對連線進行 Ping、重新整理語意層結構，或重新整理文件) 以存取資料庫時，可能會出現本訊息。

動作

對伺服器進行「偵測」以驗證網路連線。如果網路運作正常，資料庫管理員應該使用資料庫中介軟體 (例如 Net8 for Oracle) 檢查儲存機制資料庫是否有任何回應。

28.2.2 伺服器沒有回應 (UNV0018)

原因

您嘗試存取尚未連線的資料庫時 (伺服器關閉或連線遺失)，可能會出現本訊息。

動作

對伺服器進行「偵測」以驗證網路連線。如果網路正確執行，資料庫管理員應該使用資料庫中介軟體 (例如 Net8 for Oracle) 檢查儲存機制資料庫是否有任何回應。

28.2.3 此別名名稱使用於表格。(UNV0031)

原因

您要用來當作別名的名稱，已經是某表格的名稱。語意層中的所有名稱必須具有唯一性。

動作

請使用其他名稱當作別名，然後再試一次。

28.2.4 關連的表格不存在。(UNV0032)

原因

找不到您嘗試使用的表格之資料表 ID。

動作

請再試一次。如果問題持續存在，則匯入程序期間可能有問題。請再次匯入語意層然後再試一次。

28.2.5 這個物件已經存在。(UNV0035)

原因

您想要建立的物件已存在於類別中。在同一個類別中，物件必須有唯一的名稱。

動作

為既有的物件重新命名，或給予新物件另一個名稱。如果您變更既有物件的名稱，使用此物件的文件重新整理時可能會不正確。

28.2.6 沒有找到策略連線。(UNV0049)

原因

當外部物件策略用來作為存取儲存機制時，可能會顯示出這個訊息。

動作

在 .PRM 檔的 [連線] 區段中所參考的連線，必須要定義為個人連線。如果將連線定義為安全連線，將會無法運作。這是因為這個連線可以讓您存取每個中繼資料結構，而可能不是其他所有使用者都可使用此連線。

i 註記

External Strategy 檔案公佈於下列路徑中各個子資料夾的 .PRM 檔案內：

```
$INSTALLDIR\dataAccess\RDBMS\legacy  
\<database name>
```

29 升級管理工具 (UMT) 錯誤訊息

升級管理工具 (INS) 包含下列錯誤訊息類別：

表格 38：

範圍	類別
UMT 00001	升級管理工具 (UMT)
UMT 00301 - 00304	升級管理工具 (UMT)
UMT 10001 - 10007	升級管理工具 (UMT)
UMT 10101 - 10105	升級管理工具 (UMT)
UMT 20001 - 20016	升級管理工具 (UMT)
UMT 20106 - 20112	升級管理工具 (UMT)
UMT 20201 - 20215	升級管理工具 (UMT)

29.1 UMT 00001

29.1.1 您選擇的新語言在重新啟動升級管理工具之後才會生效。(UMT 00001)

原因

已為升級管理工具的選取新語言。

動作

請重新啟動升級管理工具來以選取的語言使用它。

29.2 UMT 00301-00304

29.2.1 在此物件的升級程序中，已建立另一個標題為 "{0}"，種類屬於 "{1}" 的物件。(UMT 00301)

原因

已執行移轉作業。

動作

不需要執行任何動作。

29.2.2 在另一個標題為 "{0}"，種類屬於 "{1}"的物件升級程序中會建立此物件。(UMT 00302)

原因

已執行移轉作業。

動作

不需要執行任何動作。

29.2.3 將不會在升級期間認可此物件。此為設計的行為而非錯誤。(UMT 00303)

原因

已執行移轉作業。

動作

不需要執行任何動作。

29.2.4 在此物件的升級程序中，已排除認可另一個標題為 "{0}"，種類屬於 "{1}" 的物件。這不是錯誤。
(UMT 00304)

原因

已執行移轉作業。

動作

不需要執行任何動作。

29.3 UMT 10001-10007

29.3.1 您必須是系統管理員，才能變更參數。(UMT 10001)

原因

您的使用者帳戶對升級管理工具應用程式物件沒有「編輯」權限。

動作

使用中央管理主控台授與使用者帳戶「編輯」權限。

29.3.2 發生警告。沒有可用的其他詳細資料。(UMT 10002)

原因

升級程序期間發生問題。

動作

請重新啟動升級管理工具。

29.3.3 找不到檔案 "{0}"。請確認所提供的檔案名稱正確。(UMT 10003)

原因

選取的檔案遺失。

動作

請選取有效的檔案。

29.3.4 已排除認可此物件。此為升級程序的一部份，並不是錯誤行為。(UMT 10004)

原因

已執行移轉作業。

動作

不需要執行任何動作。

29.3.5 在另一個標題為 "{0}"、種類屬於 "{1}" 的物件升級程序中，已排除認可此物件。這不是錯誤。 (UMT 10005)

原因

已執行移轉作業。

動作

不需要執行任何動作。

29.3.6 對於透過協力廠商驗證對應的使用者和群組，系統將使用名稱（非 CUID）來偵測目的端是否已經存在該使用者或群組。(UMT 10006)

原因

具有協力廠商別名的使用者和群組會對應到目的端系統上具有相同名稱的使用者和群組。

動作

不需要執行任何動作。

29.3.7 您必須先啟動或啟用下列服務，才能繼續升級程序：(UMT 10007)

原因

選取以進行升級的物件需要執行服務。

動作

請啟動或啟用包含必要服務的伺服器。

29.4 UMT 10101-10105

29.4.1 您已經以非系統管理員的使用者身分登入來源 CMS。您將無法匯出您無法存取的物件。建議您以系統管理員的身分執行升級管理工具。(UMT 10101)

原因

您用於登入來源 CMS 的使用者帳戶不是 Administrators 群組的成員。

動作

登出，然後使用具有管理權限的帳戶登入。

29.4.2 您以非系統管理員的使用者身份登入目的端 CMS。由於安全性權限的緣故，特定物件無法認可。(UMT 10102)

原因

您用於登入目的端 CMS 的使用者帳戶不是 Administrators 群組的成員。

動作

登出，然後使用具有管理權限的帳戶登入。

29.4.3 您已經以非系統管理員的使用者身分登入來源和目的端 CMS。您將無法匯出或認可您無法存取的物件。建議您以系統管理員的身分執行升級管理工具。(UMT 10103)

原因

您用於登入來源和目的端中央管理伺服器的使用者帳戶不是 Administrators 群組的成員。

動作

登出，然後以系統管理員帳戶登入。

29.4.4 您已經以非系統管理員的使用者身分登入來源 XI Release 2 CMS。您將無法匯出您無法存取的物件。使用者密碼也將無法匯出。建議您以系統管理員的身分執行升級管理工具。(UMT 10104)

原因

您用於登入來源 CMS 的使用者帳戶不是 Administrators 群組的成員。

動作

登出，然後以系統管理員帳戶登入。

29.4.5 您已經以非系統管理員的使用者身分登入來源和目的端 CMS。您將無法匯出或認可您無法存取的物件。使用者密碼也將無法匯出。建議您以系統管理員的身分執行升級管理工具。(UMT 10105)

原因

您用於登入來源和目的端中央管理伺服器的使用者帳戶不是 Administrators 群組的成員。

動作

登出，然後以系統管理員帳戶登入。

29.5 UMT 20001-20016

29.5.1 無法辨識物件 ID: {0} (UMT 20001)

原因

無法處理 InfoObject 的 ID。

動作

請重新啟動升級管理工具。

29.5.2 發生錯誤。沒有可用的其他詳細資料。(UMT 20002)

原因

發生內部錯誤。

動作

請重新啟動升級管理工具。

29.5.3 無法套用升級管理工具應用程式 Plugin 變更。錯誤為：{0} (UMT 20003)

原因

您的使用者帳戶對升級管理工具應用程式物件沒有「編輯」權限。

動作

使用中央管理主控台授與使用者帳戶「編輯」權限。

29.5.4 發生無法預期的錯誤。(UMT 20004)

原因

發生內部錯誤。

動作

請重新啟動升級管理工具。

29.5.5 發生無法預期的 "{0}" 類型錯誤。(UMT 20005)

原因

發生內部錯誤。

動作

請重新啟動升級管理工具。

29.5.6 無法從物件管理員中擷取 CUID 為 "{0}" 的物件。(UMT 20006)

原因

發生內部錯誤。

動作

請重新啟動升級管理工具。

29.5.7 無法擷取 "{0}" 的 CUID。錯誤為：{1} (UMT 20007)

原因

發生內部錯誤。

動作

請重新啟動升級管理工具。

29.5.8 權限不足，無法擷取升級管理工具應用程式物件。請以擁有升級管理工具應用程式物件 [檢視] 權限的使用者身份登入。(UMT 20008)

原因

您的使用者帳戶對升級管理工具應用程式物件沒有「檢視」權限。

動作

使用中央管理主控台授與使用者帳戶「檢視」權限。

29.5.9 在升級管理工具旁系之間偵測到內部不一致。物件: "{0}"，屬性: "{1}"，未預期的值: "{2}"。
(UMT 20009)

原因

發生內部錯誤。

動作

請重新啟動升級管理工具。

29.5.10 在與升級管理工具相關的 Plugin 之間偵測到內部不一致至少有 Plugin "{1}" 和 "{2}" 在使用提示名稱 "{0}"。(UMT 20010)

原因

發生內部錯誤。

動作

請重新啟動升級管理工具。

29.5.11 在與升級管理工具相關的 Plugin 之間偵測到內部不一致 Plugin "{1}" 的提示名稱 "{0}" 含有一或多個無效字元。(UMT 20011)

原因

發生內部錯誤，因為一個或多個移轉 Plugin 無效。

動作

請重新安裝指定的移轉 Plugin。

29.5.12 版本檢查失敗。來源系統或來源 BIAR 檔案必須為舊版，目的端系統必須為目前版本。(UMT 20012)

原因

您已使用作為升級來源之目前部署版本中的 BIAR 檔案，或您嘗試連線到作為升級目的端的舊版部署。

動作

請使用作為升級來源之舊版中的 BIAR 檔案，並嘗試連線到作為升級目的端的目前部署版本。

29.5.13 版本檢查失敗。來源系統必須為目前版本。(UMT 20013)

原因

您嘗試連線到非目前版本的來源部署。

動作

請連線到目前版本的來源部署。

29.5.14 版本檢查失敗。來源系統版本必須為 XI 第 2 版或更新版本。(UMT 20014)

原因

您嘗試連線到的來源部署版本較最舊的支援版本還舊。

動作

請連線到有效的來源部署。

29.5.15 無法在瀏覽器中開啟 [說明]。(UMT 20015)

原因

目前的電腦沒有安裝 Web 瀏覽器。

動作

請安裝 Web 瀏覽器，如 Microsoft Internet Explorer 或 Mozilla Firefox。

29.5.16 升級管理工具目前尚未設定使用 WinAD。請參閱升級指南以瞭解如何正確設定 WinAD 驗證。(UMT 20016)

原因

所需的 Java 系統屬性沒有參照 WinAD 組態檔案。

動作

請使用適當的 Java 系統屬性來執行升級管理工具。

29.6 UMT 20106-20112

29.6.1 若要執行 [完整升級]，您必須以系統管理員的身分登入來源 CMS。(UMT 20106)

原因

您用於登入來源中央管理伺服器的使用者帳戶不是 Administrators 群組的成員。

動作

登出，然後使用具有管理權限的帳戶登入。

29.6.2 若要執行 [完整升級]，您必須以系統管理員的身份登入目的端 CMS。(UMT 20107)

原因

您用於登入目的端中央管理伺服器的使用者帳戶不是 Administrators 群組的成員。

動作

登出，然後以系統管理員帳戶登入。

29.6.3 若要執行 [完整升級]，您必須以系統管理員的身分登入來源 XI 第 2 版 CMS。(UMT 20108)

原因

您用於登入來源中央管理伺服器的使用者帳戶不是 Administrators 群組的成員。

動作

登出，然後以系統管理員帳戶登入。

29.6.4 沒有可用的來源「輸入檔案儲存伺服器」。請檢查來源系統，並確定 FRS 伺服器是否正在執行。(UMT 20109)

原因

來源部署上沒有可用的輸入檔案儲存伺服器 (FRS)。

動作

請在來源部署上啟動或啟用至少一個 FRS。

29.6.5 沒有可用的來源「輸出檔案儲存伺服器」。請檢查來源系統，並確定 FRS 伺服器是否正在執行。(UMT 20110)

原因

來源部署上沒有可用的輸入檔案儲存伺服器 (FRS)。

動作

請在來源部署上啟動或啟用至少一個 FRS。

29.6.6 沒有可用的目的端「輸入檔案儲存伺服器」。請檢查目的端系統，並確定 FRS 伺服器是否正在執行。(UMT 20111)

原因

目的端部署上沒有可用的輸入檔案儲存伺服器 (FRS)。

動作

請在目的端部署上啟動或啟用至少一個 FRS。

29.6.7 沒有可用的目的端「輸出檔案儲存伺服器」。請檢查目的端系統，並確定 FRS 伺服器是否正在執行。(UMT 20112)

原因

目的端部署上沒有可用的輸入檔案儲存伺服器 (FTS)。

動作

請在目的端部署上啟動或啟用至少一個 FRS。

29.7 UMT 20201-20215

29.7.1 偵測到無效的升級模式。請參閱文件以取得可接受模式的清單。(UMT 20201)

原因

您尚未選取有效的升級模式。

動作

請選取有效的升級模式。

29.7.2 來源系統名稱不能空白。(UMT 20202)

原因

您尚未提供來源部署的名稱。

動作

請提供來源部署的有效名稱。

29.7.3 來源系統使用者名稱不能空白。(UMT 20203)

原因

您尚未提供來源部署的使用者名稱。

動作

請提供來源部署的有效使用者名稱。

29.7.4 來源系統驗證不能空白。(UMT 20204)

原因

您尚未指定來源部署的驗證方法。

動作

請提供來源部署的驗證方法。

29.7.5 目的端 CMS 名稱不能空白。(UMT 20205)

原因

您尚未提供目的端部署的名稱。

動作

請提供目的端部署的有效名稱。

29.7.6 目的端使用者名稱不能空白。(UMT 20206)

原因

您尚未提供目的端部署的使用者名稱。

動作

請提供目的端部署的有效使用者名稱。

29.7.7 目的端驗證類型不能空白。(UMT 20207)

原因

您尚未指定目的端部署的驗證方法。

動作

請提供目的端部署的驗證方法。

29.7.8 BIAR 檔案路徑不能空白。(UMT 20208)

原因

未指定 BIAR 檔案的位置或名稱。

動作

請提供 BIAR 檔案的有效位置和名稱。

29.7.9 找不到在 BIAR 檔案路徑中指定的目錄。請確認路徑。(UMT 20209)

原因

在 BIAR 檔案中指定的位置遺失。

動作

請確定指定的位置有效。

29.7.10 BIAR 檔案路徑無效。請確認路徑。(UMT 20210)

原因

BIAR 檔案的位置或名稱無效。

動作

請提供 BIAR 檔案的有效位置和名稱。

29.7.11 找不到指定的 BIAR 檔案。請檢查檔案路徑。(UMT 20211)

原因

指定的 BIAR 檔案遺失。

動作

請提供 BIAR 檔案的有效位置和名稱。

29.7.12 記錄檔路徑不能空白。(UMT 20212)

原因

記錄檔中指定的位置遺失。

動作

請確定指定的位置有效。

29.7.13 記錄檔路徑無效。請確認路徑。(UMT 20213)

原因

記錄檔的位置無效。

動作

請提供記錄檔的有效位置。

29.7.14 提示 "{0}" 無效。請參閱文件以取得可接受提示的清單。(UMT 20214)

原因

您指定的提示名稱無效。

動作

請提供有效的提示名稱。

29.7.15 找不到在記錄檔路徑中指定的目錄。請確認路徑。(UMT 20215)

原因

為儲存記錄檔案所指定的路徑遺失了資料夾。

動作

請指定含有正確資料夾的路徑。

30 Web Intelligence 錯誤訊息

Web Intelligence 錯誤訊息包括下列範圍與類別：

- Web Intelligence Java 介面 (WIJ) 錯誤訊息
- Web Intelligence HTML 介面 (WIH) 錯誤訊息
- Web Intelligence Desktop (WIO) 錯誤訊息
- Web Intelligence 伺服器 (WIS) 錯誤訊息
- Web Intelligence 報表引擎 (RWI) 錯誤訊息

30.1 Web Intelligence (WIJ) 錯誤訊息

Web Intelligence Java 介面錯誤訊息包括下列內容：

表格 39：

範圍	類別
WIJ 10000 - WIJ 77778	Web Intelligence Java 介面

30.1.1 您需要使用 [公式編輯器] 以建立公式。(錯誤：WIJ 10000)

原因

您使用 [儲存格屬性] 面板而不是 [公式編輯器] 輸入公式。

動作

啟動 [公式編輯器] 並在 [公式定義] 窗格中定義公式。

30.1.2 您無法建立與現有的文件物件相同名稱的變數，請給新變數一個不同的名稱。(錯誤：WIJ 10001)

原因

單一文件不能包含具有相同名稱的多個物件或變數。

動作

如果要儲存新的變數，請賦予變數一個名稱，這個名稱必須不同於文件中已經包含的物件和變數的名稱。

30.1.3 您無法將此報表元件放置在與此報表元件相關的區塊、儲存格或區段。請在下拉式清單中選取一個不同的區塊、儲存格或區段，或者取消選取 [相關於] 選項。(WIJ 10500)

原因

如果您要將報表元件放置在某個報表元件的相對位置，而此報表元件則又參考到您所選的報表元件，如此就會建立!|`Aoaot ¢ Do!C

動作

請移除相對位置，或為相對位置選取一個不同的區塊、儲存格或區段。

30.1.4 Web Intelligence 需要 Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2_01。目前安裝的 JRE 為 {0}。請連絡您的管理員以升級到 1.4.2_01；或者，如果您已經安裝了所需的版本，則請在 [Java 附掛程式控制面板] 中選取 [預設 VM] 項目。(WIJ 11111)

原因

當您使用 Java 介面時，本機電腦上會安裝一個 Java Applet。您必須安裝並選取 Java 執行時間環境 1.4.2_01 (或更新的版本)，報表面板才能運作。

動作

如果您的電腦上已經安裝了 Java 執行時間環境 1.4.2_01 (或更新的版本)，那麼請啟動 Java Plugin 控制面板。執行上述作業：

- 依序選取 Windows 功能表：▶ [\[開始\]](#) ▶ [\[設定\]](#) ▶ [\[控制台\]](#) ▶。
- 按兩下 [Java Plug-in]。
- 在 [\[進階\]](#) 索引標籤上，選取 [Use Java Plug-in Default]，然後按一下 [套用]。

或

請連絡您的系統管理員，要求協助安裝 Java 執行時間環境 1.4.2_01 (或更新的版本)。

30.1.5 解碼文件時發生錯誤。請嘗試在 BI Launch Pad 中開啟文件，或連絡您的系統管理員以取得更多資訊。(WIJ 20000)

原因

Web Intelligence 無法在 Java 報表面板中解碼及開啟文件。

動作

按一下下列在 InfoView 的 [企業文件] 或 [個人文件] 頁面上的文件標題，以開啟 InfoView 中的文件。

如果還是不行，請洽詢您的系統管理員。

30.1.6 文件重新整理並開啟時發生無法預期的錯誤。資料來源已被修改或刪除，或是文件的提示沒有選取值。(WIJ 20001)

原因

文件選取了 [開啟時重新整理] 選項。此時下列其中一項或多項原因都可能造成這個錯誤：

- 文件在建立之後曾經修改過資料來源。
- 文件在建立之後刪除了資料來源。
- 一個或多個提示沒有選取值。

動作

請洽詢您的系統管理員。

30.1.7 無法預期的錯誤。如果您無法重新連線至伺服器，請關閉工作階段並重新開始。(WIJ 20002)

原因

伺服器可能已經關閉或者使用者工作階段已經結束。

動作

請洽詢您的系統管理員。

30.1.8 無法取得目前報表的第一頁。\\n 請檢查報表的有效性。(ERR WIJ 20003)。

原因

無法顯示報表，因為報表含有結構性的錯誤，

動作

執行下列其中一項動作：

- 在「結構檢視」中檢視報表，並檢查報表的結構。例如，如果報表區塊重疊，或者如果報表結構所包含的儲存格會建立不對稱的表格格式，都可能會造成錯誤。請適當地修改報表結構。
- 請連絡您的管理員，請求管理員找出報表中不正常的結構。

30.1.9 目前查詢包含無法解析的物件。查詢將更新 (WIJ 20004)。

原因

查詢中含有無法解析的物件。

動作

檢查是否尚未從資料來源刪除相關物件。

30.1.10 目前的請求傳回損毀的資料。如需進一步資訊，請連絡系統管理員 (WIJ 20005)。

原因

傳回的資料已毀損。這可能是因為資料來源或網路問題。

動作

請連絡您的管理員。

30.1.11 無法連線至應用程式伺服器。如需進一步資訊，請連絡您的系統管理員 (WIJ 20010)。

原因

應用程式伺服器可能已關閉，或位址與預期的不同。

動作

請連絡您的管理員。

30.1.12 您要複製的 {0,number} MB 報表元素太大，無法匯出至外部應用程式。\\n 最大允許大小為 {1,number} MB。(錯誤: WIJ 30004)

原因

您要複製的報表元素太大，無法複製。

動作

請勿嘗試複製報表元素。

30.1.13 使用者設定檔未授與您存取文件區域，以致無法儲存企業文件。請將此文件另存為個人文件，或連絡您的系統管理員 (ERR WIJ 40000)。

原因

您沒有將文件儲存到企業儲存機制的權限。

動作

請將此文件另存為個人文件，或要求系統管理員授與您將文件儲存到儲存機制的權限。

30.1.14 此文件中的查詢是空白的。執行查詢前，請先檢查查詢標籤上的 [結果物件] 窗格是否包含物件（錯誤 WIJ 30000）。

原因

查詢不含任何結果物件。

動作

編輯查詢並新增結果物件。

30.1.15 此文件中至少有一個查詢空白，執行查詢前，請先檢查每一個查詢標籤上的 [結果物件] 窗格是否包含物件。（錯誤 WIJ 30001）。

原因

查詢不含任何結果物件。

動作

將結果物件新增至空白查詢。

30.1.16 記憶體不足。請縮小瀏覽器視窗大小或重新啟動報表面板。（WIJ 30003）。

原因

電腦記憶體不足。這可能是因為瀏覽器視窗大小太大所造成。

動作

執行下列其中一項動作：

- 縮小瀏覽器視窗的大小。
- 重新啟動 Java 介面。

30.1.17 您的使用者設定檔不允許您儲存個人或企業文件。如需其他詳細資料，請連絡您的系統管理員。(WIJ 40001)

原因

您的使用者設定檔 (由管理員所定義) 不允許您儲存個人或企業文件。

動作

如果您認為自己需要能夠將個人文件及/或企業文件儲存至 InfoView，請洽詢系統管理員，要求系統管理員修改您的安全性設定檔。

30.1.18 發生無法預期的錯誤。(WIJ 44444)

原因

發生無法預期的錯誤。

動作

請連絡您的系統管理員，以取得發生錯誤前所執行動作的詳細資料。

30.1.19 您的 Web Intelligence 豐富型用戶端版本太舊，無法連線至此系統 (ERR WIJ 50003)。您必須按一下[這裡]({0})升級 Web Intelligence 豐富型用戶端。

原因

您的 Web Intelligence Rich Client 版本不夠新，無法連線到此儲存機制。

動作

透過下列連結升級您的 Web Intelligence Rich Client 版本。

30.1.20 傳送到伺服器的資訊包含無效的字元。請使用 [復原] 按鈕取消文件的最後一次變更，然後再試一次。(錯誤: WIJ 55555)

原因

應用程式傳送到伺服器的 XML 有錯誤。

動作

使用 [復原] 功能來移除對文件所做的錯誤修改，然後再次執行查詢或重新整理文件。

30.1.21 工作階段逾時。文件 {document_name}.wid 已自動儲存到 Favorites \~InteractiveAnalysis 資料夾中。按一下 [還原] 進行擷取。(WIJ 60001)

原因

由於伺服器逾時，目前的文件自動儲存到 Favorites\~InteractiveAnalysis 資料夾。

動作

按一下 [還原] 以擷取自動儲存的文件。

如果無法自動還原文件，請從資料夾手動擷取。自動儲存的文件名稱會是，原始文件名稱加上自動產生的前置和後置字元。

儘快從自動儲存資料夾擷取文件。此資料夾並非自動儲存文件的永久儲存位置。

30.1.22 工作階段逾時，但無法自動儲存文件，因為未指派下列安全性權限 (WIJ 60002)：

{list_of_rights}

原因

無法自動儲存文件，因為您沒有下列部分或全部的安全性權限：

- 編輯物件
- 刪除物件
- 新增物件

動作

請要求系統管理員為您指派適當的安全性權限。

30.1.23 無法擷取文件，因為伺服器發生問題 (WIJ 77777)。

原因

無法擷取文件，因為伺服器已關閉。

動作

請洽詢您的系統管理員。

30.1.24 您的工作階段逾時。請關閉 Java 介面，然後重新登入。(WIJ 77778)

原因

您並未使用 Java 介面以保持 BI Launch Pad 的登入，使登入時間比系統所允許的時間上限更久。

動作

請登出然後再次登入 BI Launch Pad，以繼續使用 Java 介面 (逾時前的任何未儲存變更皆會遺失)。

如果要增加允許登入 BI Launch Pad 的時間，請要求系統管理員提高您的工作階段逾時參數。

30.1.25 中央管理系統未執行。如需進一步資訊，請連絡系統管理員。(WIJ 77779)

原因

中央管理系統 (CMS) 未執行。

動作

請連絡您的管理員。

30.1.26 使用者設定檔不允許您編輯或建立以自訂 SQL 為基礎的文件。請連絡 BI 管理員授予此權限。 (WIJ 77780)

原因

指派給您的 Web Intelligence 權限未包含在 Web Intelligence 中編輯 SQL/MDX 查詢指令碼的權限，您需要根據自訂 SQL 建立文件。

動作

若您需要根據自訂 SQL 敘述式建立 Web Intelligence 文件，請連絡 BI 管理員請求在 Web Intelligence 中編輯 SQL/MDX 查詢指令碼的權限。

30.2 Web Intelligence Desktop (WIO) 錯誤訊息

Web Intelligence Desktop (Rich Client) 錯誤訊息包括下列內容：

表格 40：

範圍	類別
WIO 00001 - WIS 30284	Web Intelligence 桌面

30.2.1 Web Intelligence Desktop 無法登入。(WIO 00001)

原因

瀏覽器快取可能已滿，在某些情況下，這會讓 Web Intelligence Desktop 無法登入。

動作

如果瀏覽器快取已滿，請將它清空。如果 Web Intelligence Desktop 仍然無法登入，請洽詢您的系統管理員。

30.2.2 無法開啟超連結 (WIO 00002)。

原因

- 超連結中的 URL 建構錯誤。
- 超連結參考中央管理主控台 (CMC) 中的文件。CMC 中的文件並非皆能從 Web Intelligence 豐富型用戶端存取，原因有二個：
 - 超連結並未指定主控文件的伺服器名稱，因為您沒有選取 [\[使用完整 URL 路徑建立超連結\]](#) 設定。不完整 URL 用於 BI Launch Pad 之外時會無效。
 - 超連結會建立完整 URL，但 URL 中指定的伺服器無法從執行 Web Intelligence Rich Client 的電腦存取。

動作

請更正超連結，或洽詢您的系統管理員以尋求協助。

30.2.3 可用的記憶體不足。(WIS 30280) (WIO 30280)

原因

您系統的記憶體耗盡。

動作

關閉開啟的文件，以釋出記憶體空間。

30.2.4 無法繼續，因為記憶體太低。請關閉文件以釋放記憶體。(WIO 30284)

原因

您系統記憶體不足。

動作

關閉開啟的文件，以釋出記憶體空間。

30.3 Web Intelligence 伺服器 (WIS) 錯誤訊息

Web Intelligence 伺服器錯誤訊息包括下列內容：

表格 41：

範圍	類別
WIS 30000 - WIS 40000	Web Intelligence 伺服器

30.3.1 此文件中的查詢是空白的。(WIS 30000)

原因

此文件未定義任何資料。

動作

將結果物件新增至查詢。

30.3.2 此文件中至少有一個查詢是空白的。(WIS 30001)

原因

此文件中至少有一項查詢未定義任何資料。

動作

將結果物件新增至查詢。

30.3.3 您的安全性設定檔不包含編輯查詢的權限。(WIS 30251)

原因

您沒有編輯查詢的權限。

動作

請連絡您的系統管理員，要求授予您在文件中編輯查詢的能力。

30.3.4 您的安全性設定檔不包含編輯這份文件的權限。(WIS 30252)

原因

您沒有編輯文件的權限。

動作

請連絡您的系統管理員，要求授予您編輯文件的能力。

30.3.5 您的安全性設定檔不包含重新整理文件的權限。(WIS 30253)

原因

您沒有重新整理文件的權限。

動作

請連絡您的系統管理員，要求授予您重新整理文件的能力。

30.3.6 您的安全設定檔並不包含允許重新整理值清單的權限。(WIS 30254)

原因

您沒有重新整理值清單的權限。

動作

請連絡您的系統管理員，要求授予您在文件中重新整理值清單的能力。

30.3.7 您的安全設定檔並不包含允許使用值清單的權限。(WIS 30255)

原因

您沒有使用值清單的權限。

動作

請連絡您的系統管理員，要求授予您在文件中使用值清單的能力。

30.3.8 您的安全性設定檔不包含檢視查詢產生之指令碼的權限。(WIS 30256)

原因

您沒有檢視查詢產生之指令碼的權限。

動作

請連絡您的系統管理員，要求授予您在查詢中檢視指令碼的能力。

30.3.9 您的安全設定檔不包含使用公式語言的權限。(WIS 30257)

原因

您沒有使用公式語言或建立變數的權限。

動作

請連絡您的系統管理員，要求授予您在文件中使用公式語言或建立變數的能力。

30.3.10 您的安全設定檔並不包含允許執行擷取分析的權限。(WIS 30258)

原因

您沒有執行擷取分析的權限。

動作

請連絡您的系統管理員，要求授予您在報表上擷取的能力。

30.3.11 您的安全設定檔並不包含允許延伸分析範圍的權限。(WIS 30259)

原因

您嘗試在定義的分析範圍之外執行擷取作業，而且您沒有在分析範圍之外執行擷取的權限。

動作

請連絡您的管理員。

30.3.12 呼叫 {api_name} API 時發生內部錯誤。(WIS 30270)

原因

文件相關資訊或資料來源無效或是無法使用。

動作

您的系統管理員或許可以啟動追蹤並且驗證與 API 相關聯的追蹤，藉以追蹤造成這項錯誤的問題。

30.3.13 文件太大，伺服器無法處理。(WIS 30271)

原因

當您使用可攜式文件格式 (PDF) 或 Microsoft Excel 格式檢視文件時，伺服器會產生二進位型輸出，之後再由 Web 瀏覽器解譯。如果二進位輸出的大小超過系統管理員為伺服器指定的大小上限，就會發生這個錯誤。

動作

請連絡系統管理員並要求他們增加大小上限。

30.3.14 文件太大，伺服器無法處理。(WIS 30272)

原因

當您使用 HTML 格式檢視文件時，伺服器會產生字元型輸出，之後再由 Web 瀏覽器解譯。如果字元輸出的大小超過系統管理員為伺服器指定的大小上限，就會發生這個錯誤。

動作

請要求系統管理員增加文件大小上限。

30.3.15 無法產生查詢或報告。(WIS 30351)

原因

無法完成定義查詢或產生報表的一個或多個必要步驟。可能的原因如下：

- 文件未初始化
- 資料來源無效
- 未定義查詢
- 未於語意層級定義查詢本文
- 未於語意層級指定提示值

動作

請連絡系統管理員並要求他們檢查資料來源的連線，並檢查語意層並未包含未指定的內容和提示值。

30.3.16 這個查詢名稱已經存在。(WIS 30371)

原因

本文件中已經有其他同名的查詢。

動作

請為此查詢輸入不同的名稱!C

30.3.17 Web Intelligence 伺服器記憶體已滿。請登出，並稍候再嘗試連線。如果問題持續存在，請連絡您的系統管理員。(錯誤: ERR_WIS_30280) (WIS 30280)

原因

伺服器記憶體已滿。

動作

請稍後再試。如果問題持續存在，請洽詢您的系統管理員。

30.3.18 Web Intelligence 伺服器忙碌中。請儲存任何留置的變更並稍後再試。如果問題持續存在，請連絡您的系統管理員。(錯誤: ERR_WIS_30284) (WIS 30284)

原因

伺服器忙碌中。

動作

請儲存任何變更並稍後再試。如果問題持續存在，請洽詢您的系統管理員。

30.3.19 Web Intelligence 伺服器記憶體不足，因此您的文件已關閉。如果問題持續存在，請連絡您的系統管理員。(錯誤: ERR_WIS_30285) (WIS 30285)

原因

伺服器記憶體已滿。

動作

請稍後再試。如果問題持續存在，請洽詢您的系統管理員。

30.3.20 您無法編輯此文件，因為建立此文件時，並未啟用 [允許其他使用者編輯所有查詢] 的查詢屬性選項。(WIS 30381)

原因

文件建立者並未選取查詢屬性的下列選項：「允許其他使用者編輯查詢」。

動作

執行下列其中一項動作：

- 請要求文件建立者啟用選項並重新儲存文件。
- 將文件複本儲存為個人文件，然後在該複本中編輯查詢。

30.3.21 WIQT 產生內部錯誤。(WIS 30551)

原因

WIQT 上發生無法預期的錯誤。

動作

請連絡您的管理員。

30.3.22 您的 WIQT 工作階段已經逾時。請登出後再登入 BI Launch Pad。(WIS 30553)

原因

您並未使用 Web Intelligence 以保持 BI Launch Pad 的登入，使登入時間比系統所允許的時間上限更久。

動作

請登出然後再次登入 BI Launch Pad (逾時前的任何未儲存變更皆會遺失)。

如果要增加允許登入 BI Launch Pad 的時間，請要求系統管理員提高您的工作階段逾時參數。

30.3.23 沒有更多可用的 WIQT 伺服器。已達到同時登入的最大使用者數目。(WIS 30554)

原因

已達到登入的最大使用者數目。

動作

請再試一次，或要求系統管理員增加同時登入的最大使用者數目。

30.3.24 您的安全性設定檔不包含以企業文件儲存文件或使用 BI Launch Pad 傳送文件的權限。(WIS 30555)

原因

您的安全性設定檔不允許您將文件儲存為個人或企業文件，也不允許您排程文件。

動作

請連絡管理系統員，要求取得執行下列動作的能力：

- 儲存企業文件
- 將文件傳送給使用者所屬群組中的使用者
- 將文件傳送給其他群組的使用者

30.3.25 使用此名稱的企業文件已經存在。您的安全設定檔不包含允許刪除由其他使用者建立的企業文件的權限。(WIS 30556)

原因

您的安全設定檔不允許您覆寫現有的企業文件。

動作

請連絡系統管理員，要求賦予您刪除其他使用者儲存的企業文件的能力。

30.3.26 儲存機制中沒有此名稱的文件。請指定一個不同文件名稱。(WIS 30557)

原因

在儲存機制中沒有此名稱的文件，原因為下列之一：

- 您輸入不正確的文件名稱
- 此名稱的文件已從儲存機制中刪除

動作

請檢查您是否已正確地輸入文件名稱!C

i 註記

您無法擷取已經刪除的文件。

30.3.27 無法在此文件上執行預定的動作。(WIS 30650)

原因

由於缺少資源或因為存取問題，伺服器無法完成目前工作。

動作

執行下列其中一項動作：

- 請關閉您的工作階段，登出 BI Launch Pad，然後再次登入。
- 請要求系統管理員確認安全性設定檔允許您存取企業儲存機制。

30.3.28 伺服器無法載入 XML 文件。(WIS 30751)

原因

當您將 BusinessObjects 文件遷移到 Web Intelligence 6.x 時，就會建立一份可供 Web Intelligence 報表伺服器開啟的 XML 檔案。(Administration Console 上的相關模組稱 WIREportServer)。在此例中，將文件遷移到 Web Intelligence 6.x 時，Web Intelligence 報表伺服器發生無法預期的錯誤。

動作

您的系統管理員能夠藉由啟動追蹤以及確認與 WIREportServer 有關的追蹤，來追蹤引起這個錯誤的問題。請連絡您的管理員，並告知這項資訊。

30.3.29 無法開啟此文件的 XML 檔案。請連絡您的管理員。(WIS 30752)

原因

當您將 Desktop Intelligence 文件遷移到 Web Intelligence 6.x 時，就會建立一份可供伺服器開啟的 XML 檔案。當伺服器無法開啟 XML 檔案時就會發生這項錯誤，以致無法完成移轉。有兩種常見的原因：

- XML 是唯讀的。
- XML 檔案的檔案路徑不正確。

動作

請連絡您的管理員，並告知這項資訊。

30.3.30 剖析 XML 文件時發生錯誤。請連絡您的管理員。(WIS 30753)

原因

當您將 Desktop Intelligence 文件移轉到 Web Intelligence 6.x 時，就會建立一份可供伺服器開啟的 XML 檔案。當 XML 檔案包含伺服器無法解譯的結構異常狀況時就會發生這項錯誤，以致無法完成移轉。

動作

管理員可以採取下列兩種動作來解決這個問題：

- 使用 XML 編輯工具開啟 XML 文件，並且驗證文件結構。
- 啟動追蹤，並且驗證與 WIREportServer 相關聯的追蹤。

30.3.31 Web Intelligence 2.x 文件無法遷移。(WIS 30761)

原因

嘗試將 Web Intelligence 2.x 文件移轉至目前的文件格式時，發生無法預期的錯誤。

動作

系統管理員或許可以啟動追蹤並且驗證與伺服器相關聯的追蹤，藉以識別這項錯誤的原因。請連絡您的管理員，並告知這項資訊。

30.3.32 無法遷移此文件。原始 Web Intelligence 2.x 文件的查詢與報表不同步。請嘗試重新整理並儲存原始文件，然後再次嘗試遷移文件。(WIS 30762)

原因

在原始的 Web Intelligence 2.x 文件中，查詢內含的物件和報表內含的物件不一致。這表示伺服器無法正確地解譯文件以便將文件移轉至目前的文件格式。

動作

同步處理原始的 Web Intelligence 2.x 文件中的查詢和報表的資料定義：

1. 使用 Web Intelligence 2.x 再次開啟原始文件。
2. 執行查詢或重新整理文件資料。
3. 儲存重新整理之後的文件。
4. 再次嘗試使用遷移工具遷移文件。

如果您無法存取 Web Intelligence 2.x 或移轉工具，請連絡系統管理員並告知這項資訊。

30.3.33 無法遷移 Web Intelligence 2.x 文件，因為 WIQT 模組傳回錯誤。請連絡您的管理員。(WIS 30763)

原因

由於 WIQT 程序產生錯誤，所以原始的 Web Intelligence 2.x 文件無法移轉至目前的文件格式。

動作

系統管理員或許可以啟動追蹤並且驗證與 WIQT 相關聯的追蹤，藉以追蹤造成這項錯誤的問題。請連絡您的管理員，並告知這項資訊。

30.3.34 您的使用者設定檔不提供您存取文件區域以儲存企業文件的權限。請儲存此文件為個人文件，或請連絡系統管理員。(WIS 40000)

原因

您的使用者設定檔不包含將文件儲存至儲存機制之企業文件區域的權限。

動作

執行下列其中一項動作：

- 將文件儲存為個人文件。
- 請連絡系統管理員，要求授與企業文件網域的存取權。

30.4 Web Intelligence Desktop HTML 介面 (WIH) 錯誤訊息

Web Intelligence Desktop HTML 介面錯誤訊息包括下列內容：

表格 42：

範圍	類別
WIH 00000 - WIH 00020	Web Intelligence Desktop HTML 介面

30.4.1 工作階段無效。 請關閉瀏覽器並再次登入。(WIH 00013)

原因

當 BI Launch Pad 中開啟多個文件且您嘗試使用停用時間超過工作階段過期時間的文件時，此錯誤便會出現。

動作

登出 BI Launch Pad 並關閉瀏覽器，接著再次登入 BI Launch Pad。

30.4.2 無法儲存文件。(WIH 00014)

原因

文件無法將儲存到儲存機制。發生這個錯誤的原因有幾種。例如：您未被授與儲存文件到所選資料夾的安全性權限。

動作

請洽詢系統管理員以確定無法儲存文件的原因。

30.4.3 工作階段逾時。文件 {document_name}.wid 已自動儲存到 Favorites\~WebIntelligence 資料夾中。按一下 [還原] 進行擷取。(WIH 00015)

原因

由於伺服器逾時，目前的文件自動儲存到 Favorites\~WebIntelligence 資料夾。

動作

按一下 [\[還原\]](#) 以擷取自動儲存的文件。

如果無法自動還原文件，請從資料夾手動擷取。自動儲存的文件名稱會是，原始文件名稱加上自動產生的前置和後置字元。

儘快從自動儲存資料夾擷取文件。此資料夾並非自動儲存文件的永久儲存位置。

30.4.4 工作階段逾時，但無法自動儲存文件，因為未指派下列安全性權限 (WIH 00016)： {list_of_rights}

原因

無法自動儲存文件，因為您沒有下列部分或全部的安全性權限：

- 編輯物件
- 刪除物件
- 新增物件

動作

請要求系統管理員為您指派適當的安全性權限。

30.4.5 發生不可預期的錯誤。如需此錯誤的詳細資訊，請參閱 SAP Support Portal 上的 SAP 知識庫文件 2054722。(WIH 44444)

原因

伺服器失敗，無法識別錯誤的根原因。

動作

關閉文件並將其再次重新開啟。

若此方法無法解決問題，請連絡 BI 管理員。

若您是 BI 管理員且需要有關此錯誤的詳細資訊，請參閱 SAP Support Portal 上的 SAP 知識庫文件 2054722。

30.5 ReportEngine Web Intelligence (RWI) 錯誤訊息

ReportEngine Web Intelligence 錯誤訊息包括下列內容：

範圍	類別
RWI 00000 - RWI 00850	ReportEngine Web Intelligence

30.5.1 RWI 00000 - RWI 00314

30.5.1.1 查詢中的提示需要使用者輸入。(RWI 00000)

原因

伺服器必須要有提示值才能完成要求。

動作

請輸入所有強制提示的值。

30.5.1.2 選取查詢的語意層本文時要求使用者輸入。(RWI 00001)

原因

伺服器必須要有選取的本文才能完成要求。

動作

請提供所選擇的本文。

30.5.1.3 引數不可以是 Null。(RWI 00010)

原因

指定的引數是「零值」。

動作

請為此引數輸入非零值的值。

30.5.1.4 無效值：{0}。(RWI 00011)

原因

指定的引數值無效。

動作

請為此引數輸入有效值。

30.5.1.5 引數超出範圍。 (RWI 00012)

原因

指定的引數值不在允許範圍內。

動作

請在允許範圍內指定值。

30.5.1.6 無法擷取要求的報表組件。可能是報表組件參考無效，或是對應資料已不存在。 (RWI 00013)

原因

一個以上的報表組件參考無效，或無法使用對應的資料。

動作

請確認所使用的報表組件參考是否有效。然後請確認在重新整理此文件的資料提供者機制後，能否使用所要求的資料。

30.5.1.7 無法同時擷取一個以上輸出格式為 DHTML 的報表組件。 (RWI 00014)

原因

您無法同時擷取多個 DHTML 輸出格式的報表組件。

動作

請輸入一個報表組件參考。

30.5.1.8 無法關閉委派搜尋的搜尋模式。(RWI 00015)

原因

您不能針對定義為「委派」搜尋的值清單，停用其搜尋模式。

動作

停用搜尋模式以前，請檢查值清單的定義是否為「委派搜尋」。

30.5.1.9 其中一個提供的 `OutputCacheEntry` 執行個體無效，或是不受 Web Intelligence 伺服器支援。(RWI 00016)

原因

預載伺服器輸入快取時，所指定的一個以上輸出格式無效或不受支援。

動作

請確認所要求的輸出格式是否有效或受到支援。

30.5.1.10 無法從指定的資料流讀取 {0} 個位元組。(RWI 00017)

原因

把資源上傳到文件中時，無法讀取所提供的資料。

動作

請確認指定的參數是否正確且一致。

30.5.1.11 Web Intelligence 伺服器傳回無效的 XML 輸出。請連絡您的管理員。(RWI 00200)

原因

伺服器傳回無效或錯誤的 XML 輸出。

動作

請連絡您的技術支援。

30.5.1.12 無法取得頁數。(RWI 00223)

原因

無法擷取所要求的頁面，因為頁碼無效。

動作

請確認所要求的頁碼是否有效。

30.5.1.13 無法初始化報表引擎伺服器。(RWI 00226)

原因

無法與伺服器通訊。嘗試建立或開啟文件時，可能會發生這個情形。

動作

請確認伺服器是否安裝正確。另外請檢查是否已經啟動與啟用伺服器。

30.5.1.14 您的 Web Intelligence 工作階段已因逾時而失效。(RWI 00235)

原因

配置給特定文件的伺服器工作階段已經明確關閉或因為逾時而關閉。

動作

請勿讓此文件遭到明確關閉。另一個做法是增加<伺服器工作階段逾時>值。

修改伺服器工作階段逾時值的方式：

1. 登入 Business Intelligence 平台中央管理主控台 (CMC)。
2. 按一下伺服器。
3. 展開伺服器類別，然後按一下 [Web Intelligence 服務]。
4. 按兩下伺服器名稱下的 [WebIntelligenceProcessingServer]。此時會出現 [屬性] 視窗。
5. 在 [Web Intelligence 核心服務] 下的 [屬性] 視窗中，輸入 [閒置連線逾時] 值。

30.5.1.15 無法連到 Web Intelligence 伺服器。請連絡您的管理員。(RWI 00236)

原因

嘗試與伺服器通訊時發生錯誤。

動作

請連絡管理員，確認已經啟用並執行伺服器。另外請檢查是否有網路問題。

30.5.1.16 無法寫入輸出資料流。請連絡您的管理員。(RWI 00237)

原因

為回應檢視要求而寫入資料時，發生 I/O 錯誤。

動作

請連絡管理員，確認指定的目的端參數是否有效。

30.5.1.17 連線失敗。 伺服器已達同時連線的最大數目。 (RWI 00239)

原因

已達可允許的伺服器連線數上限。

動作

提高<連線數目上限>的伺服器參數值，或另外新增一個伺服器執行個體。

修改連線數目上限值的方式：

1. 登入 Business Intelligence 平台中央管理主控台 (CMC)。
2. 按一下伺服器。
3. 展開伺服器類別，然後按一下 [Web Intelligence]。
4. 按兩下伺服器名稱下的 [WebIntelligenceProcessingServer]。此時會出現 [屬性] 視窗。
5. 在 [Web Intelligence 核心服務] 下的 [屬性] 視窗中，輸入 [連線數目上限] 值。

30.5.1.18 您的伺服器版本與此用戶端版本不相容。請連絡您的管理員。 (RWI 00240)

原因

此伺服器不支援本 SDK 版本。

動作

請連絡管理員，確認伺服器版本是否與用戶端版本相容。

30.5.1.19 找不到 XML Transformer。(RWI 00301)

原因

無法把可以將 XML 轉換為 HTML 的 XSLT Transformer 執行個體化。

動作

請稍後再試。

30.5.1.20 無法建立 Translet。(RWI 00309)

原因

無法編譯可以將 XML 轉換為 HTML 的 XSLT 樣式表。

動作

請稍後再試。

30.5.1.21 無法取得文件的輸出檔。(RWI 00314)

原因

序列化文件狀態時發生錯誤。原因可能是記憶體不足或 I/O 錯誤。

動作

請確認是否記憶體是否足夠。另外請檢查是否有任何 `<webi.properties>` 自訂。

30.5.2 RWI 00315 - RWI 00605

30.5.2.1 無法擷取 XML 剖析器 ID。(RWI 00316)

原因

XSLT 轉換期間發生錯誤。原因可能是您採取用戶端提供的樣式表，要求 XML 格式的輸出。

動作

請確認指定的 XSLT 樣式表是否正確。

30.5.2.2 無法將 XML 轉換成 HTML。(RWI 00317)

原因

在 XSLT 轉換期間，要求以 HTML 格式輸出時發生錯誤。

動作

請稍後再試。

30.5.2.3 Java 執行時間環境不支援 UTF-8 編碼。(RWI 00321)

原因

此 JRE 不支援 UTF-8 編碼。

動作

請改用支援 UTF-8 編碼的 JRE。

30.5.2.4 從儲存庫字符擷取文件時發生錯誤。(RWI 00322)

原因

文件狀態還原序列化期間發生錯誤。原因可能是記憶體不足或 I/O 錯誤。

動作

請確認是否記憶體是否足夠。另外請檢查是否有任何 `<webi.properties>` 自訂。

30.5.2.5 無法用傳遞的過期字符擷取文件。(RWI 00323)

原因

文件狀態還原序列化期間發生錯誤。原因可能是儲存庫字符堆疊中，已經沒有指定文件狀態的儲存庫字符。

動作

請在 `<webi.properties>` 檔案中增加 `< 儲存庫字符堆疊大小>` 的值。另外請在使用儲存庫字符之前，確認是否有效。

30.5.2.6 無法用傳遞的格式錯誤字符擷取文件。(RWI 00324)

原因

文件狀態還原序列化期間發生錯誤。原因可能是儲存庫字符無效。

動作

請指定一個有效的儲存庫字符。

30.5.2.7 目前的運算子有太多的運算元。(RWI 00501)

原因

目前運算子的條件或篩選器運算元過多，無法新增運算元。

動作

嘗試新增運算元之前，請移除現有的運算元。

30.5.2.8 目前運算子的運算元不足。(RWI 00502)

原因

目前運算子的條件或篩選器運算元不足。

動作

請將運算元新增至此條件或篩選器。

30.5.2.9 在報表層級上建立的篩選器不支援提示。(RWI 00503)

原因

報表篩選器不支援提示。只有查詢條件才支援提示。

動作

請勿在報表篩選器中使用提示。

30.5.2.10 您無法在預先定義的篩選器內修改運算子及運算元。(RWI 00504)

原因

使用預先定義的條件時，無法指定條件或篩選器的運算子。

動作

請確認預先定義條件中的運算子沒有任何篩選器或條件。

30.5.2.11 LIKE 及 NOT_LIKE 運算子只能用在 ObjectType.TEXT 物件。(RWI 00506)

原因

您嘗試對不屬於字元類型的物件使用「LIKE」或「NOT_LIKE」運算子。

動作

如果用在篩選器中的物件不屬於<字元>類型，請勿使用「LIKE」和「NOT_LIKE」運算子。

30.5.2.12 指定的運算子無法套用於文件篩選器。(RWI 00507)

原因

指定的運算子不能搭配報表篩選器，只能搭配查詢條件。

動作

使用報表篩選器時請勿使用本運算子。

30.5.2.13 Web Intelligence 無法連接值清單 (LOV) 到提示，因為關連的來源物件沒有值清單。(RWI 00508)

原因

無法使用值清單搭配所定義的提示。這是因為本條件使用的物件不包含 LOV。

動作

在要求提示使用值清單之前，請確認條件中使用的物件有已定義的值清單。

30.5.2.14 篩選器條件比較中有不相容的資料來源物件。(RWI 00509)

原因

您嘗試在一個條件中比較兩個不同類型的物件。

動作

請使用類型相同的物件。

30.5.2.15 無法在公式上建立報表篩選器。(RWI 00511)

原因

公式無法當作報表篩選器使用。您只能使用資料提供者和變數運算式。

動作

定義報表篩選器時，請使用資料提供者或變數運算式。

30.5.2.16 百分比排名的值不能大於 100。(RWI 00512)

原因

您在定義百分比排名時，選擇的排名大小超過 100。

動作

請務必使排名大小低於 100。

30.5.2.17 在座標軸上無法使用運算式。(RWI 00602)

原因

您嘗試使用不在座標軸中的運算式建立跳行、計算或排序。

動作

請使用座標軸中提供的運算式。

30.5.2.18 Y 軸只能容納計量物件。(RWI 00603)

原因

您嘗試把運算式新增至座標軸，但此運算式並非<計量>類型。

動作

請指定<計量>類型的運算式。

30.5.2.19 您無法以計量上的區段為基準。(RWI 00604)

原因

區段不能以<計量>類型的運算式為基礎。

動作

請勿使用<計量>類型的運算式為區段基礎。

30.5.2.20 您無法新增一個以上的運算式到區段軸。(RWI 00605)

原因

區段座標軸不支援多個運算式。

動作

請勿在區段座標軸中使用多個運算式。

30.5.3 RWI 00606 - RWI 00850

30.5.3.1 您無法在文件中包含循環的附件。(RWI 00606)

原因

您嘗試定義的報表附件會導致循環附件。

動作

請定義不會產生循環附件的報表。

30.5.3.2 這個運算式與表格儲存格運算式不同。(RWI 00607)

原因

您嘗試在表格儲存格中建立計算，且指定的運算式與表格儲存格中包含的運算式不同。

動作

建立計算表格時，請使用表格儲存格中已經定義的運算式。

30.5.3.3 您無法複製 ReportElement 物件到不同 ReportElementContainer 中的元素。(RWI 00608)

原因

報表附件只能定義在位於相同容器的各個報表元素中。

動作

請務必在位於相同容器的各個報表元素中建立報表附件。

30.5.3.4 您不能在區段上建立水平附件。(RWI 00609)

原因

您嘗試在區段中建立水平附件。

動作

請勿在區段中建立水平附件，因為區段不能超過寬度上限。

30.5.3.5 您無法移除資料表內文的所有資料列和資料行。資料表至少必須有一個資料列和一個資料行。(RWI 00610)

原因

您嘗試移除資料表內文的最後一個資料列或資料行。

動作

請確認表格是否包含至少一個資料列和資料行。

30.5.3.6 維度和詳細資料物件只允許在這個軸上。(RWI 00611)

原因

您嘗試在座標軸上新增不相容類型的運算式，但該處只允許維度運算式和詳細資料運算式類型。

動作

請指定相容類型的運算式。

30.5.3.7 其他物件無法新增至這個以區塊外形為基礎的區塊軸。(RWI 00612)

原因

無法把更多的運算式新增至指定區塊軸。

動作

請勿新增更多運算式。

30.5.3.8 此報表元素不能含有雙面附件。(RWI 00613)

原因

無法以水平和垂直方式，把報表元素附加到兩個不同的報表元素。

動作

請務必把報表元素附加 (以水平和垂直方式) 到相同的報表元素。

30.5.3.9 這個表格儲存格已從其表格中移除。(RWI 00614)

原因

您嘗試使用的表格儲存格，已經在包含該儲存格的表格中遭到移除。

動作

您無法使用已經從表格中移除的表格儲存格。

30.5.3.10 未在目前文件中定義警訊器。(RWI 00619)

原因

報表中所參考的警訊器不屬於文件的警訊器字典。

動作

請在字典中新增警訊器。

30.5.3.11 應啟用追蹤資料變更模式，才能執行追蹤資料變更動作。(RWI 00620)

原因

由於追蹤資料未啟動，因此無法執行追蹤資料變更動作。

動作

請在 Web Intelligence 文件中啟用追蹤資料變更模式。

30.5.3.12 視覺效果架構發生例外狀況。(RWI 00621)

原因

視覺效果架構發生例外狀況。

動作

請檢查內部例外狀況。

30.5.3.13 應啟用擷取模式以執行擷取動作。(RWI 00624)

原因

由於擷取狀態，因此無法執行擷取動作。

動作

請在 Web Intelligence 文件啟用擷取模式。

30.5.3.14 您無法執行空的查詢。(RWI 00701)

原因

您嘗試執行空的查詢。

動作

執行查詢之前請新增結果物件。

30.5.3.15 無法刪除最後一個資料提供者。(RWI 00702)

原因

您嘗試刪除文件中的最後一個資料提供者。

動作

文件必須包含至少一個資料提供者。

30.5.3.16 使用此名稱的資料提供者已經存在。(RWI 00703)

原因

文件中已經有您嘗試設定的資料提供者名稱。

動作

文件中的每個資料提供者都必須具有唯一名稱。

30.5.3.17 組合查詢與啟用的取樣模式不相容。(RWI 00706)

原因

取樣不能搭配組合查詢。

動作

請勿把取樣和組合查詢搭配使用。

30.5.3.18 正在處理移除資料來源物件，但是只有兩個資料來源運算式。(RWI 00800)

原因

您嘗試在同步維度中移除一個運算式，但此維度只包含兩個運算式。

動作

請務必讓同步維度中隨時包含至少兩個運算式。

30.5.3.19 無法使用已存在的名稱（{0}）建立連結。(RWI 00801)

原因

您嘗試使用已經存在的名稱建立同步維度。

動作

請針對每個同步維度提供唯一名稱。

30.5.3.20 無法利用大於 CustomSortLov 所支援尺寸的新增值清單來更新 CustomSortLov。(RWI 00825)

原因

您嘗試更新自訂排序定義的值清單中，有超過數目上限的值。

動作

請確認清單中的值數目，是否在指定的自訂排序範圍內。

30.5.3.21 當報表運算式的 LOV 尺寸大於 CustomSortLov 支援的尺寸，就無法建立 CustomSortLov。(RWI 00826)

原因

您嘗試建立自訂排序定義的值清單中，有超過數目上限的值。

動作

請確認清單中的值數目，是否在指定的自訂排序範圍內。

30.5.3.22 提供的運算式違反其中一個摘要限制。(RWI 00830)

原因

提供的運算式違反其中一個摘要限制。

動作

公式中有錯誤，新增公式前請先檢查摘要限制。

30.5.3.23 不支援 {0} 功能。(RWI 00850)

原因

目前本文不支援您嘗試使用的特定功能。

動作

使用本功能之前請確認是否受到支援。

30.6 自訂資料來源 (CDS) 架構錯誤訊息

自訂資料來源 (CDS) 架構錯誤訊息包含下列類別：

範圍	類別
CDS 00001 - CDS 00013	自訂資料來源使用者介面架構錯誤訊息
CDS 10100 - CDS 10400	Web 服務自訂資料來源 Plugin 錯誤訊息
CDS 15102 - CDS 15122	自訂資料來源架構錯誤訊息

30.6.1 自訂資料來源使用者介面架構錯誤訊息

30.6.1.1 選取的副檔名不正確。(CDS 00001)

原因

檔案的副檔名與預期的不同或不同於之前選取的檔案。

動作

請檢查是否已選取正確的檔案。

30.6.1.2 無法存取檔案。(CDS 00002)

原因

您輸入不正確的檔案路徑。

動作

請檢查是否已輸入正確的路徑。

30.6.1.3 檔案不存在。(CDS 00003)

原因

檔案不存在於指定的路徑。

動作

請檢查是否已指定有效的路徑和檔案名稱。

30.6.1.4 選取的檔案是目錄。(CDS 00004)

原因

輸入的路徑指向目錄而非檔案。

動作

請輸入正確的檔案名稱。

30.6.1.5 處理資料來源時發生錯誤 - Plug-in 的作業無效。(CDS 00005)

原因

Plugin 無法擷取所有資料來源參數。

動作

請檢查記錄，然後驗證 Plug-in 程式碼是否正常運作。

30.6.1.6 Plug-in 的使用者介面發生錯誤。(CDS 00006)

原因

Plug-in 使用者介面發生錯誤。

動作

請檢查記錄，然後驗證 Plug-in 程式碼是否正常運作。

30.6.1.7 存取更新的輸入時發生錯誤。(CDS 00007)

原因

存取從 Plug-in 中擷取的資料來源參數時發生錯誤。

動作

請檢查記錄，然後驗證 Plug-in 程式碼是否正常運作。

30.6.1.8 具有此名稱的物件已存在。(CDS 00008)

原因

使用此名稱的其他物件已經存在。

動作

將物件的名稱變更為唯一值。

30.6.1.9 這具有此名稱的查詢已存在。(CDS 00009)

原因

使用此名稱的其他查詢已經存在。

動作

將查詢的名稱變更為唯一值。

30.6.1.10 安裝時偵測到問題。請檢查並再試一次。(CDS 00010)

原因

偵測到安裝問題。

動作

請檢查安裝設定。如需詳細資訊，請參閱相關說明文件。

30.6.1.11 處理資料來源時發生錯誤。(CDS 00011)

原因

識別資料來源時偵測到問題。

動作

請檢查記錄以取得詳細的錯誤訊息。

30.6.1.12 無法完成要求的動作。(CDS 00012)

原因

偵測到錯誤。

動作

請檢查記錄以取得詳細的錯誤訊息。

30.6.1.13 無法擷取 Plug-In 顯示元件。(CDS 00013)

原因

擷取 Plug-in 元件時發生錯誤。

動作

請檢查記錄以取得詳細的錯誤訊息。請確認 Plug-in 程式碼是否正確。

30.6.2 Web 服務自訂資料來源 Plugin 錯誤訊息

30.6.2.1 處理要求的動作時發生錯誤。(CDS 10100)

原因

處理要求的動作時發生無法預期的錯誤。

動作

請連絡您的企業管理員。

30.6.2.2 未在輸出訊息面板進行選取。(CDS 10101)

原因

使用者尚未自輸出訊息面板選取查詢欄位。

動作

自輸出訊息面板選取需要在報表中顯示的欄位。

30.6.2.3 呼叫 web 服務時發生錯誤。{0} (CDS 10200)

原因

呼叫 Web 服務時發生錯誤。

動作

請連絡您的企業管理員。

30.6.2.4 執行 Web 服務時發生錯誤: "{0}" (CDS 10201)

原因

由於輸入的參數不正確，無法呼叫 Web 服務結束點。

動作

請在呼叫 Web 服務時輸入正確的值。

30.6.2.5 將 Web 服務 Plug-in 執行個體化時發生錯誤。(CDS 10202)

原因

Web 服務 Plug-in 的延伸描述項並未傳回正確的 dstype。

動作

請連絡您的管理員，以修正問題。

30.6.2.6 剖析例外狀況：不支援輸入的 WSDL 類型或結構。(CDS 10203)

原因

Web 服務自訂資料來源 Plug-in 不支援 WSDL 結構。

動作

請參閱說明文件以取得支援的 WSDL。

30.6.2.7 不支援參考 Microsoft 類型命名空間的 WSDL。(CDS 10204)

原因

不支援參考 <http://microsoft.com/wsdl/types/> 命名空間的 WSDL。

動作

修改 WSDL 或選取支援的 WSDL。

30.6.2.8 不支援具有循環參考的 WSDL。(CDS 10205)

原因

WSDL 類型定義包含循環參考。

動作

修改 WSDL 或選取支援的 WSDL。

30.6.2.9 不支援沒有類型定義的 WSDL。(CDS 10206)

原因

WSDL 在 <types> 標記中不含任何類型定義。

動作

修改 WSDL 或選取支援的 WSDL。

30.6.2.10 目標 URL 格式不正確，無法傳送 SOAP 要求。(CDS 10207)

原因

WSDL 中針對此服務提及之 SOAP 動作目標 URL 的格式不正確。

動作

修改 WSDL 或選取支援的其他 WSDL。

30.6.2.11 不支援使用編碼訊息的 WSDL。(CDS 10208)

原因

WSDL 具有要求編碼訊息的作業。

動作

修改 WSDL 或選取支援的其他 WSDL。

30.6.2.12 剖析回應時偵測到錯誤。(CDS 10400)

原因

剖析伺服器回應時偵測到錯誤。

動作

請檢查產品記錄以取得錯誤的真正原因。

30.6.3 自訂資料來源架構錯誤訊息

30.6.3.1 無法建立或更新自訂資料提供者：無法從提供的來源擷取資訊。(CDS 15102)

原因

嘗試從提供的來源擷取資訊時發生無法預期的錯誤。

動作

請連絡您的系統管理員以解決錯誤。

30.6.3.2 無法建立或更新自訂資料提供者：無法從提供的來源擷取結構資訊。(CDS 15103)

原因

嘗試從提供的來源擷取結構資訊時發生無法預期的錯誤。

動作

請連絡 Plug-in 支援，以驗證 Plug-in 是否正常運作。如果未解決錯誤，請連絡 SAP 支援以解決錯誤。

30.6.3.3 無法建立或更新自訂資料提供者：無法對資料集建置 Iterator。(CDS 15104)

原因

嘗試對資料集建置 Iterator 時發生無法預期的錯誤。

動作

請連絡 Plug-in 支援，以驗證 Plug-in 是否正常運作。如果未解決錯誤，請連絡支援以解決錯誤。

30.6.3.4 無法建立或更新自訂資料提供者：資料來源 Plug-in 管理發生問題，且無法完成要求的動作。 (CDS 15106)

原因

發生無法預期的錯誤。

動作

請連絡支援以解決錯誤。

30.6.3.5 無法在此檔案上建立或更新查詢：檔案 "{filename}" 不在檔案系統上。(CDS 15107)

原因

檔案不存在於指定的位置。

動作

請檢查針對來源檔案指定的檔案路徑是否正確。

30.6.3.6 無法建立或更新自訂資料提供者：路徑無效。(CDS 15108)

原因

提及的檔案路徑不正確。

動作

請檢查針對來源指定的路徑是否正確。

30.6.3.7 無法建立或更新自訂資料提供者：在嘗試獲取結構時擷取到無效的資訊。(CDS 15109)

原因

嘗試從資料提供者擷取結構資訊時發生錯誤。

動作

請連絡 Plug-in 支援，以驗證 Plug-in 是否正常運作。如果未解決錯誤，請連絡支援以解決錯誤。

30.6.3.8 無法建立或更新自訂資料提供者：無法為此請求找到相符的資料來源 Plug-in。(CDS 15110)

原因

嘗試擷取 Plug-in 資訊時發生錯誤。

動作

請檢查 Plug-in 實作是否正確傳回必要的 Plug-in 資訊。如需有關設定 Plug-in 的資訊，請參閱說明文件。

30.6.3.9 無法建立或更新自訂資料提供者：無法為此請求找到相符的資料來源 Plug-in。(CDS 15111)

原因

嘗試將 Plug-in 執行個體化時發生錯誤。

動作

請檢查 Plug-in 詳細資料和 Plug-in 清單資源檔案中的模組路徑是否正確。如需有關設定 Plug-in 的資訊，請參閱說明文件。

30.6.3.10 無法建立或更新自訂資料提供者：無法為此請求將資料來源 Plug-in 的資料提供者執行個體化。
(CDS 15112)

原因

嘗試將 Plug-in 延伸的資料提供者元件執行個體化時發生錯誤。

動作

請連絡 Plug-in 支援，以驗證 Plug-in 是否正常運作。

30.6.3.11 無法建立或更新自訂資料提供者：擷取資料取樣時發生錯誤。(CDS 15113)

原因

嘗試從資料提供者擷取範例資料時 Plug-in 發生錯誤。

動作

請連絡 Plug-in 支援，以驗證 Plug-in 是否正常運作。

30.6.3.12 無法從自訂資料提供者擷取資料：建立資料 Iterator 時發生錯誤。(CDS 15114)

原因

嘗試擷取資料 Iterator 時 Plug-in 發生錯誤。

動作

請連絡 Plug-in 支援，以驗證 Plug-in 是否正常運作。

30.6.3.13 無法從自訂資料提供者擷取資料：透過 Iterator 擷取資料時發生錯誤。(CDS 15115)

原因

嘗試透過 Iterator 擷取資料時 Plug-in 發生錯誤。

動作

請連絡 Plug-in 支援，以驗證 Plug-in 是否正常運作。

30.6.3.14 無法建立或更新自訂資料提供者：嘗試取得結構時，資料來源 Plug-in 提供不支援的物件類型。 (CDS 15116)

原因

Plug-in 具有不受支援的資料類型。

動作

如需支援的資料類型清單，請參閱說明文件。

30.6.3.15 無法建立或更新自訂資料提供者：嘗試開啟工作階段時發生內部錯誤。(CDS 15117)

原因

嘗試開啟工作階段時 Plug-in 發生錯誤。

動作

請連絡 Plug-in 支援，以驗證 Plug-in 是否正常運作。

30.6.3.16 無法建立或更新自訂資料提供者：提供路徑中的來源已受保護。(CDS 15118)

原因

Plug-in 無法繼續，因為提供的來源檔案受到密碼保護。

動作

請參閱 Plug-in 說明文件。

30.6.3.17 無法建立或更新自訂資料提供者：提供的 URL 無效。(CDS 15119)

原因

Plug-in 無法繼續，因為 URL 無效。

動作

請參閱 Plug-in 說明文件。

30.6.3.18 無法建立或更新自訂資料提供者：找不到提供的 URL。(CDS 15120)

原因

Plug-in 無法繼續，因為找不到提供的 URL。

動作

請參閱 Plug-in 說明文件。

30.6.3.19 無法在提供的來源中與自訂資料提供者互動。(CDS 15121)

原因

發生無法預期的錯誤。

動作

請連絡支援以解決錯誤。

30.6.3.20 發生問題。無法完成要求的動作。(CDS 15122)

原因

發生無法預期的錯誤。

動作

請連絡支援以解決錯誤。

31 HTTP 錯誤

31.1 疑難排解 HTTP 404 錯誤

您可能會因為下列其中一項原因而收到 HTTP 404 錯誤：

- 刪除要求的頁面時發生錯誤。請檢查 Web 應用程式的部署資料夾以確定要求的頁面存在。
- 未正確設定 Web 應用程式。請嘗試存取在此 Web 應用程式中的其他頁面。如果無法存取在此 Web 應用程式中的其他頁面，則表示 Web 應用程式組態有問題。請參閱 Web 應用程式部署指示以檢查組態檔案是否有效，或是重新部署 Web 應用程式。
- 系統設定不正確。例如，已達記憶體限制或是未正確設定 ODBC DSN。結果擲出了例外狀況，而且未產生預期的頁面。請檢查 Web 伺服器記錄或是 Web 應用程式記錄是否有錯誤或是例外記錄。
- 未正確設定環境變數。此環境變數可以是系統變數，或是定義在 Web 應用程式伺服器中的變數。結果找不到所需的程式庫或類別。請檢查 Web 伺服器記錄或是 Web 應用程式記錄是否有錯誤或是例外記錄。請參閱 Web 應用程式部署指示以確定所有必要的步驟都已完成。
- Web 應用程式已損毀。重新啟動 Web 伺服器。如果問題仍然持續，請重新部署 Web 應用程式。
- 如果要求的資源是動態產生的網頁，而且有特殊的副檔名 (例如，cwr)，Web 伺服器可能無法處理要求，因為沒有正確設定對應的應用程式對應。請檢查 Web 伺服器組態。
- 可能無法部署或正確地設定相關的 Web 應用程式。請參閱 Web 應用程式部署指示以確認 Web 應用程式的組態。
- 如果頁面之前可以運作，但是後來停止運作，在 Web 伺服器端上最近的變更可能已對此頁面或是其父 Web 應用程式造成負面的影響。例如，當將附加程式 Web 應用程式套用在現有 Web 應用程式的上面時，原始組態可能已經損毀。請檢查 Web 伺服器最近的變更。

31.2 解決 HTTP 500 錯誤

您可能會因為下列其中一項原因而收到 HTTP 500 錯誤：

- 未安裝或正確設定必要元件。結果在 Web 伺服器端擲出例外狀況。請檢查 Web 伺服器記錄或是 Web 應用程式記錄是否有錯誤或是例外記錄。請檢查 Web 應用程式部署指示以確定已安裝所有必要的元件。
- 未正確設定環境變數。此環境變數可以是系統變數，或是定義在 Web 應用程式伺服器中的變數。結果找不到所需的程式庫或類別。請檢查 Web 伺服器記錄或是 Web 應用程式記錄是否有錯誤或是例外記錄。請檢查 Web 應用程式部署指示以確定所有必要的步驟都已完成。
- 未正確設定安全性設定。例如，未設定必要的系統使用者帳戶。請檢查 Web 伺服器記錄或是 Web 應用程式記錄是否有錯誤或是例外記錄。請參閱 Web 應用程式部署指示以確定所有必要的安全性設定都是有效的。
- Web 應用程式可能未正確設定或是已損毀。重新啟動 Web 伺服器。如果問題仍然持續，請重新部署 Web 應用程式。
- 如果頁面之前可以運作，但是後來停止運作，在 Web 伺服器端上最近的變更可能已對此頁面或是其父 Web 應用程式造成負面的影響。例如，當將附加程式 Web 應用程式套用在現有 Web 應用程式的上面時，原始組態可能已經損毀。請檢查 Web 伺服器最近的變更。
- 如果要求的資源是動態產生的網頁，而且有特殊的副檔名 (例如，cwr)，Web 伺服器可能無法處理要求，因為沒有正確設定對應的應用程式對應。請檢查 Web 伺服器組態。

-
- 如果 Web 伺服器是 Microsoft IIS，請參閱 Microsoft 知識庫中的下列文章：<http://support.microsoft.com/kb/311766> ➡

32 Dashboards 錯誤訊息

32.1 DSL 初始化失敗。(XLS 000001)

原因

DSL 初始化失敗。

動作

請檢查 DSL 語意層的完整性。

32.2 找不到 DSL 服務；請檢查 SAP BusinessObjects 安裝。(XLS 000002)

原因

找不到 DSL 服務。

動作

請檢查 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台安裝。

32.3 無法連線至 SAP BusinessObjects 伺服器；請檢查網路連線。(XLS 000003)

原因

無法連線至 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台。

動作

請檢查網路連線。

32.4 無法 (還原) 序列化資料。(XLS 000004)

原因

無法 (取消) 序列化資料。

動作

請檢查資料。

32.5 無法序列化例外狀況：{0}。(XLS 000005)

原因

無法序列化例外狀況。

動作

請再試一次。

32.6 找不到資料來源 ({0} - {1})。(XLS 000006)

原因

找不到語意層。

動作

請檢查 CUID。

32.7 無法載入 Dashboards DSL 程式庫。(XLS 000007)

原因

無法載入 Dashboards DSL 程式庫。

動作

請檢查 Dashboards 伺服器安裝。

32.8 無法載入工作階段。(XLS 000008)

原因

無法載入工作階段。

動作

請檢查 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台登入。

32.9 要求處理失敗。(XLS 000009)

原因

要求處理錯誤。

動作

請再試一次。

32.10 找不到 {0} InfoObject: {1}。請確認其是否存在，以及您是否具有權限。(XLS 000010)

原因

找不到 InfoObject。

動作

請確認 InfoObject 是否存在，且您具有存取權限。

32.11 找不到語意層的資料連線資訊: {0} (XLS 000011)

原因

找不到語意層的資料連線。

動作

請確認語意層存在的連線正確。

32.12 無法辨識的伺服器錯誤。請稍後再試。(XLS 000012)

原因

未知的伺服器錯誤。

動作

請嘗試重新存取伺服器。

32.13 Dashboard 伺服器組態屬性無效: {0}。(XLS 000013)

原因

無效的 Dashboards 伺服器組態屬性。

動作

請檢查伺服器組態屬性正確定義，沒有拼字錯誤。

32.14 找不到或無法載入 Dashboard 伺服器組態檔案。(XLS 000014)

原因

缺少 Dashboards 伺服器組態檔案。

動作

請檢查伺服器組態檔案存在。

32.15 您的查詢產生多個不支援的 SQL 陳述式。請修改您的查詢。(XLS 000015)

原因

不支援多重 SQL 陳述式。

動作

請確定查詢產生單一 SQL 陳述式。

32.16 不支援組合查詢。(XLS 000016)

原因

不支援組合查詢。

動作

請檢查您的查詢不是組合查詢。

32.17 快取檔案路徑無效。(XLS 000017)

原因

無效的快取檔案路徑。

動作

請確認快取檔案路徑存在且正確。

32.18 無法初始化 Dashboards 處理伺服器。(XLS 000018)

原因

無法初始化 Dashboards 處理伺服器。

動作

請確認 Dashboard 處理伺服器已啟動並正確執行。

32.19 目前的使用者在物件：{1} 上不具備權限：{0} (XLS 000019)

原因

物件的使用者權限無效。

動作

請確認目前的使用者具有正確的 InfoObject 權限。

32.20 DSL 無法建立提供者 (XLS 000020)

原因

無法建立提供者。

動作

請確定使用者資料正確。如果問題持續發生，請連絡系統管理員。

32.21 無法連線至伺服器。請登入並再試一次。(XLW 000001)

原因

驗證失敗。

動作

檢查登入憑證。

32.22 無法與伺服器通訊。請再試一次。如果問題持續發生，請連絡系統管理員或技術支援。(XLW 000002)

原因

無法從工作階段取得 XcelsiusService。

動作

請試著重新登入。

32.23 無法讀取要求 ({{0}})。(XLW 000003)

原因

無法讀取要求。

動作

請確定用戶端傳送有效要求。

33 平台搜尋錯誤訊息

平台搜尋錯誤訊息包括下列內容：

範圍	類別
PSS 0001 - PSS 07002	平台搜尋錯誤

33.1 尚未實作新文件擷取版本。請連絡您的系統管理員。(PSS 00002)

原因

建置中存在不同版本的二進位，且不符合內部類別定義與其實作。當二進位不符合組態參數，或組態參數在後端中變更時，就有可能發生此錯誤。

動作

請連絡系統管理員。

33.2 由於 {0} 的不明原因無法擷取。請連絡您的系統管理員。(PSS 00003)

原因

協力廠商程式庫不支援此文件，或者是擷取未偵測到例外狀況所造成。

動作

請以堆疊追蹤和記錄檔連絡系統管理員。

33.3 以 SI_ID {0} 擷取物件時發生記憶體不足錯誤。請檢查文件大小。(PSS 00004)

原因

上傳至儲存機制的無從驗證文件大小，大於已定義為平台搜尋組態的 LARGE_OBJECT_SIZE_CUTOFF 限制。

動作

請減少文件大小，或將其分割為數個組件然後重新上傳。另外，請連絡系統管理員以變更組態參數。

33.4 編製索引失敗，因為已啟用一個以上的索引引擎 (PSS 01001)。

原因

已在平台搜尋應用程式之下的 CMC 應用程式中啟用多個搜尋引擎。

動作

在平台搜尋應用程式之下的 CMC 應用程式中只啟用一個搜尋引擎。

33.5 編製索引失敗。所有的索引引擎可能都已停用 (PSS 01002)。

原因

未在平台搜尋應用程式之下的 CMC 應用程式中啟用任何搜尋引擎。

動作

在平台搜尋應用程式之下的 CMC 應用程式中至少啟用一個搜尋引擎。

33.6 索引尚未就緒，請稍後再試 (PSS 01004)。

原因

索引未產生。

動作

您需要等待至產生索引為止。您也可以參考 CMC 中的平台搜尋應用程式屬性頁面以尋找已編製索引的文件數目。

33.7 字串為一般內容。請提供更特定的字串。(PSS 02001)

原因

僅使用 "a"、"this" 和 "in" 等一般字串、停用字或單一字母作為搜尋關鍵字時，可能會發生此錯誤。

動作

請使用更特別及更完整的搜尋關鍵字來取代一般字串，例如 "sales"。

i 註記

在片語搜尋中使用這些一般字串並不會產生此錯誤訊息。

33.8 搜尋字串空白。請輸入有效的搜尋字串 (PSS 02003)。

原因

搜尋字串為空值或空白。

動作

輸入有效的搜尋字串。

33.9 搜尋字串無效。請參閱文件以取得有關支援搜尋語法的資訊 (PSS 02004)。

原因

搜尋字串語法無效。

動作

輸入有效的搜尋字串。如需瞭解有效的搜尋語法，請參考《*BI Launch Pad* 使用者指南》中的平台搜尋技巧主題。

33.10 伺服器忙碌中，請稍後再試 (PSS 02005)。

原因

伺服器沒有足夠的系統資源可處理搜尋要求。

動作

請稍後再搜尋。

33.11 {0} 的摘要擷取失敗。(PSS 03002)

原因

文件摘要中的屬性值無法進行擷取。

動作

檢查摘要資訊是否包含可擷取的内容。

33.12 {0} 的内容擷取失敗。(PSS 03004)

原因

此錯誤可能是由以下問題所造成：

- 在結構化的無從驗證文件中，如頁首、頁尾或儲存格等元件包含無法擷取的文字或物件。
- 如果 RTF 和 TXT 文件包含未結構化的文字。

動作

檢查是否文件中的所有元件皆包含可擷取的文字或物件。

33.13 無法以 SI_ID {0} 擷取物件，可能是因為文件不含註解、受密碼保護的 PPT，或含有無法擷取的内容。 (PSS 03007)

原因

平台搜尋無法擷取具有 SI_ID< ID> 的物件，因為文件可能發生以下其中一種問題：

- 可能是不含註解的 PPT
- 可能受密碼保護
- 可能插入一些無法擷取的文字或物件
- 協力廠商程式庫無法存取文件

動作

請確定文件並未發生上述任何問題。如果您遇到這種問題，請移除該元件，並重新上傳文件。

33.14 無法以 SI_ID {0} 擷取物件，可能是因為 PDF 含有無法擷取的內容。(PSS 03008)

原因

PDF 文件包含無法擷取的文字或物件。

動作

請確定文件並未包含無法擷取的文字或物件。

33.15 無法以 SI_ID {0} 擷取物件，可能是因為文件含有無法擷取的內容或太大。(PSS 03009)

原因

由於具有 SI_ID< ID> 的文件可能包含無法擷取的文字或物件，或者文件大小過大，因此可能會造成此錯誤。

動作

請確定文件並未包含任何無法擷取的文字或物件，且文件大小並未過大。

33.16 無法傳回 RASFactory 服務。(PSS 04001)

原因

Report Application Server (RAS) 已關機，或者 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台無法使用 Crystal Report Server 服務來處理 Crystal Reports。

動作

請確定 Report Application Service (RAS) 正在執行、設定適當，且 Crystal Report 特定服務也可正常運作。請嘗試在 BI Launch Pad 中開啟 Crystal Report 以確定可使用 RAS。

33.17 已將不支援的 InfoObject {0} has been 傳遞至 Crystal Reports 擷取。(PSS 04003)

原因

InfoObject 已識別為非 Crystal Report，其中包含 InfoObject 屬性種類作為報表。

動作

在 Crystal Report Designer 中開啟文件並再次儲存。

33.18 無法關閉 Crystal 報表 {0}。(PSS 04005)

原因

Report Application Server (RAS) 已關機，或者在報表中使用的 InfoObject 已毀損。

動作

請確定 RAS 持續執行中。如果錯誤持續發生，請重新提交報表以進行擷取或連絡您的系統管理員。

33.19 RAS 無法開啟文件 {0}。(PSS 04006)

原因

InfoObject 未識別為 Crystal Report 物件。

動作

將適當的 Crystal Report 物件上傳至儲存機制，以於 Crystal Report Designer 和 BI Launch Pad 中開啟與檢視。

33.20 因例外狀況，無法建立語意層的內容：{0}。(PSS 05001)

原因

Web Intelligence 處理伺服器已關機。

動作

請確定 Web Intelligence 處理伺服器正在執行中。

33.21 無法擷取 DataSourceElement 值。請確定已建立 DataSourceName，並且連線可用。(PSS 05002)

原因

在開始時建立成功連線之後，資料庫連線失敗。

動作

請確定與資料庫的連線沒有問題。請檢查為此資料來源建立的 DataSourceName (DSN) 是否已成功建立連線。

33.22 無法建立語意層 {0} 的商務層。可能是因為內容失效或核心服務無法使用。(PSS 05003)

原因

此錯誤可能是由以下其中一個問題所造成：

- 未從 Web Intelligence 處理伺服器接收資料來源詳細資料
- DataSourceName (DSN) 的資料庫連線不正確或無效
- Web Intelligence 處理伺服器已關機

動作

請確定 Web Intelligence 處理伺服器正在執行中，且 DSN 連線正常運作。

33.23 Interactive Analysis 處理伺服器可能已經關機。無法建立文件執行個體。(PSS 06002)

原因

Web Intelligence 處理伺服器或服務已關機。

動作

檢查 Web Intelligence 處理伺服器是否正在執行中，且您具有建立 Interactive Analysis 文件的權限。請嘗試在 BI Launch Pad 中開啟此文件。

33.24 新文件擷取版本未實作。請連絡您的系統管理員。(PSS 06004)

原因

如果文件的內容來自不支援的 Interactive Analysis 文件版本，則平台搜尋無法支援此文件。

動作

請將內容從不支援的 Interactive Analysis 文件版本中移除。

33.25 無法關閉 Interactive Analysis 文件 {0}。(PSS 06005)

原因

Web Intelligence 處理伺服器關機時可能會造成此錯誤。

動作

請檢查 Web Intelligence 處理伺服器是否正在執行。請嘗試在 BI Launch Pad 中開啟此文件。

33.26 Interactive Analysis 處理伺服器無法開啟文件 {0}。(PSS 06006)

原因

Web Intelligence 處理伺服器已關機。

動作

檢查 Web Intelligence 處理伺服器是否正在執行中，且您具有檢視 Interactive Analysis 文件的權限。請嘗試在 BI Launch Pad 中開啟此文件。

33.27 Interactive Analysis 文件含有不正確的語意層連線資訊。(PSS 06007)

原因

發生錯誤，或者沒有可用的語意層或資料庫連線資訊。

動作

確定有可用的語意層或資料庫連線資訊。

33.28 Explorer 搜尋伺服器可能已經關機。無法編譯結果。(PSS 07001)

原因

Explorer 搜尋伺服器已關機或停用。

動作

重新啟動 Explorer 搜尋伺服器並確定其正在執行中。

33.29 擷取資訊空間時發生內部錯誤。(PSS 07002)

原因

此錯誤可能是由內部錯誤所造成。

動作

請稍後再搜尋。

34 監控錯誤訊息

監控錯誤訊息包括下列內容：

範圍	類別
MON00001- MON00057	監控錯誤

34.1 執行探測器時發生錯誤 (MON00001)

原因

探測器排程可能不在執行中，或可能有導致內部錯誤的例外狀況。

動作

如需詳細資訊，請檢查探測器記錄頁面上的排程狀態連結或記錄檔。

34.2 列出探測器時發生錯誤 (MON00002)

原因

此錯誤的起因可能是擷取探測器清單的查詢失敗。

動作

如需詳細資料，請參閱 Web 伺服器記錄。

34.3 從具有下列 ID 的檔案讀取探測器結果時發生錯誤：{0} (MON00003)

原因

無法擷取探測器執行結果報表，因為輸入檔案儲存伺服器可能不在執行中。

動作

請檢查檔案儲存伺服器是否在執行中，以及執行個體是否已從記錄頁面遭到刪除。

34.4 擷取屬性/排程/記錄動作的 URL 時發生錯誤 (MON00004)

原因

此錯誤可能是擷取 URL 的查詢失敗所致。

動作

如需詳細資訊，請查看 Web 伺服器記錄。

34.5 為探測器清單分頁時發生錯誤 (MON00006)

原因

此錯誤可能是擷取頁面中探測器集合的查詢失敗所致。

動作

如需詳細資訊，請查看 Web 伺服器記錄。

34.6 {0} 不是有效的 {1} 值 (MON00007)

原因

作為輸入參數所輸入的值不是預期的類型，例如，字串或布林。

動作

請輸入預期類型的值作為輸入參數。

34.7 執行要求時發生例外狀況 (MON00008)

原因

此錯誤可能是由內部問題所造成。

動作

如需詳細資訊，請查看 Web 伺服器記錄。

34.8 從資料庫擷取趨勢資料時發生錯誤 (MON00009)

原因

監控服務可能不在執行中，或從趨勢資料庫擷取趨勢資料時可能發生錯誤。

動作

請確認監控服務正在執行中。如需詳細資訊，請查看記錄。

34.9 列出監視時發生錯誤 (MON00010)

原因

此錯誤可能是擷取監視清單的查詢失敗所致。

動作

如需詳細資訊，請查看 Web 伺服器記錄。

34.10 擷取監視 {0} 的詳細資料時發生錯誤 (MON00011)

原因

此錯誤可能是擷取監視詳細資料的查詢失敗所致。

動作

如需詳細資訊，請查看 Web 伺服器記錄。

34.11 擷取監視 {0} 的狀態時發生錯誤。(MON00012)

原因

此錯誤可能是擷取監控狀態的查詢失敗所致。

動作

如需詳細資訊，請查看 Web 伺服器記錄。

34.12 建立監視 {0} 時發生錯誤 (MON00013)

原因

監控服務可能不在執行中，或認可資料庫監視時可能發生查詢失敗。

動作

啟動監控服務。如果服務已在執行中，請查看 Web 伺服器記錄以取得詳細資訊。

34.13 刪除監視 {0} 時發生錯誤 (MON00014)

原因

監控服務可能不在執行中，或從資料庫刪除監視時可能發生查詢失敗。

動作

啟動監控服務。如果服務已在執行中，請查看 Web 伺服器記錄以取得詳細資訊。

34.14 複製監視 {0} 時發生錯誤 (MON00015)

原因

監控服務可能不在執行中，或認可資料庫複製監視時可能發生查詢失敗。

動作

啟動監控服務。如果服務已在執行中，請查看 Web 伺服器記錄以取得詳細資訊。

34.15 編輯監視 {0} 時發生錯誤 (MON00016)

原因

監控服務可能不在執行中，或認可資料庫修改監視時可能發生查詢失敗。

動作

啟動監控服務。如果服務已在執行中，請查看 Web 伺服器記錄以取得詳細資訊。

34.16 為監視清單分頁時發生錯誤 (MON00017)

原因

此錯誤可能是擷取頁面中監視集合的查詢失敗所致。

動作

如需詳細資訊，請查看 Web 伺服器記錄。

34.17 將監視 {0} 標示為我的最愛時發生錯誤 (MON00018)

原因

此錯誤可能是將監視標示為我的最愛的查詢失敗所致。

動作

如需詳細資訊，請查看 Web 伺服器記錄。

34.18 擷取最近警示時發生錯誤 (MON00019)

原因

監控服務可能不在執行中，或執行可能有錯誤。

動作

請確認監控服務正在執行中。如需詳細資訊，請查看記錄。

34.19 擷取監視 {0} 的警示時發生錯誤

原因

監控服務可能不在執行中，或執行可能有錯誤。使用者可能沒有檢視警示的權限。

動作

請確認監控服務正在執行中，並且使用者擁有適當權限。如需詳細資訊，請查看記錄。

34.20 刪除警示時發生錯誤 (MON00021)

原因

使用者可能沒有權限刪除警示，或監控服務可能不在執行中，或執行可能有錯誤。

動作

請確認監控服務正在執行中，並且使用者擁有適當權限。如需詳細資訊，請查看記錄。

34.21 擷取警示總頁數時發生錯誤 (MON00022)

原因

監控服務可能不在執行中，或執行可能有錯誤。

動作

請確認監控服務正在執行中。如需詳細資訊，請查看記錄。

34.22 擷取包含警示計數的監視時發生錯誤 (MON00023)

原因

監控服務可能不在執行中，或執行可能有錯誤。

動作

請確認監控服務正在執行中。如需詳細資訊，請查看記錄。

34.23 設定已確認屬性的警示時發生錯誤 (MON00024)

原因

使用者可能沒有權限將警示標記為已確認，或監控服務可能不在執行中，或監控服務執行可能有錯誤。

動作

請確認監控服務正在執行中，並且使用者擁有適當權限。如需詳細資訊，請查看記錄。

34.24 設定標示為已讀取的警示時發生錯誤 (MON00025)

原因

使用者可能沒有權限將警示標記為已讀取，或監控服務可能不在執行中，或執行可能有錯誤。

動作

請確認監控服務正在執行中，並且使用者擁有適當權限。如需詳細資訊，請查看記錄。

34.25 伺服器未執行 (MON00026)

原因

AdaptiveProcessingServer (或主控監控服務的伺服器) 未執行。

動作

重新啟動伺服器。

34.26 未知的錯誤 (MON00027)

原因

未知的錯誤。

動作

請確認監控服務正在執行中。如需詳細資訊，請查看記錄檔。

34.27 擷取 KPI 時發生錯誤 (MON00028)

原因

此錯誤的起因可能是從儲存機制擷取值時查詢失敗。

動作

如需詳細資訊，請查看 Web 伺服器記錄。

34.28 重新整理受管理的實體時發生錯誤 (MON00029)

原因

重新整理受管理的實體時發生錯誤。

動作

重新啟動中央管理伺服器 (CMS)。

34.29 啟用監視時發生錯誤 (MON00030)

原因

監控服務可能不在執行中，或執行可能有錯誤。

動作

請確認監控服務正在執行中。如需詳細資訊，請查看記錄檔。

34.30 逾時值不可為零或負數 (MON00031)

原因

探測器沒有執行，因為輸入的逾時值為零或負數。

動作

請輸入有效的逾時值。

34.31 逾時值不正確 (MON00032)

原因

探測器沒有執行，因為逾時值不正確。

動作

請輸入有效的逾時值。

34.32 輸入參數類型 "{0}" 無法辨識 (MON00033)

原因

輸入參數類型無效。

動作

請指定有效的輸入參數。有效的輸入類型為字串、布林值等。

34.33 輸入參數不正確: {0} (MON00034)

原因

輸入參數不正確。

動作

請指定有效的輸入參數。

34.34 取得探測器 InfoObject 時發生錯誤 (MON00035)

原因

取得探測器資訊物件發生錯誤。探測器物件可能已遭到刪除，或傳遞了不正確的探測器 ID。

動作

請確認您已提供合適的探測器詳細資訊。

34.35 找不到探測器 InfoObject (MON00036)

原因

找不到探測器 InfoObject。探測器物件可能已遭到刪除，或傳遞了不正確的探測器 ID。

動作

請確認探測器可供使用，並且您擁有適當的權限。

34.36 下列引數缺少 {0} (MON00037)

原因

強制引數遺失。

動作

請指定強制引數。

34.37 停用或啟用監視 {0} 時發生錯誤 (MON00039)

原因

監控服務可能不在執行中，或可能有導致內部錯誤的查詢失敗。

動作

如需詳細資訊，請查看 Web 伺服器記錄。

34.38 監控服務可能尚未啟動或無法啟動。請檢查服務狀態 (MON00041)。

原因

監控伺服器或服務可能不在執行中。

動作

請確認監控伺服器或服務正在執行中。

34.39 執行探測器時發生例外狀況 (MON00042)。

原因

執行探測器時發生錯誤。這可能是輸入參數的組態錯誤所致。

動作

請檢查探測器參數是否正確設定。

34.40 格式化回應時發生例外狀況 (MON00044)。

原因

HTTP 要求傳回格式不正確的回應，無法顯示為回應。這可能是起因於建構要求的回應時發生例外狀況。

動作

如需詳細資訊，請查看 Web 伺服器記錄。

34.41 列出使用者時發生錯誤 (MON00045)。

原因

此錯誤可能是擷取系統管理員和監控使用者清單的查詢失敗所致。

動作

如需詳細資訊，請查看 Web 伺服器記錄。

34.42 擷取 KPI 詳細資料時發生錯誤。(MON00046)

原因

此錯誤的起因可能是從儲存機制擷取值時查詢失敗。

動作

如需詳細資訊，請查看 Web 伺服器記錄。

34.43 擷取已同步化的即時資料時發生錯誤 (MON00047)。

原因

此錯誤可能是由內部問題所造成。

動作

請重新啟動主控監視服務的伺服器。

34.44 擷取監視狀態時發生錯誤 (MON00048)。

原因

此錯誤可能是擷取監控狀態的查詢失敗所致。

動作

如需詳細資訊，請查看 Web 伺服器記錄。

34.45 擷取探測器執行結果報表時發生錯誤 (MON00049)

原因

檔案儲存伺服器可能不在執行中，或執行結果 (執行個體) 可能遭到刪除。

動作

請檢查檔案儲存伺服器是否在執行中，或重新整理記錄頁面以查看執行結果是否遭到刪除。

34.46 儲存探測器時發生錯誤 (MON00050)

原因

此錯誤可能是儲存探測器時查詢失敗，或探測器已遭刪除所致。

動作

請確認探測器沒有遭到刪除。如需詳細資訊，請查看 Web 伺服器記錄。

34.47 顯示探測器的屬性時發生錯誤 (MON00051)

原因

此錯誤可能是因為擷取探測器屬性時查詢失敗所致。

動作

請確認探測器沒有遭到刪除，並且 Web 伺服器正在執行中。如需詳細資訊，請查看 Web 伺服器記錄。

34.48 儲存應用程式屬性時發生錯誤 (MON00052)。

原因

此錯誤訊息可能是由內部問題所造成。

動作

請確認輸入的值正確。如果錯誤持續存在，請查看 Web 伺服器記錄。

34.49 顯示應用程式屬性時發生錯誤 (MON00053)。

原因

此錯誤可能是由內部問題所造成。

動作

如需詳細資訊，請查看 Web 伺服器記錄。

34.50 執行資料庫備份任務時發生錯誤 (MON00054)

原因

監控服務可能不在執行中，或可能有內部錯誤。

動作

請確認監控服務正在執行中。如需詳細資訊，請查看記錄。

34.51 擷取衍生度量資訊的詳細資料時發生錯誤 (MON00055)

原因

監控服務可能不在執行中，衍生度量資訊方程式可能無效，或可能有內部錯誤。

動作

請確認監控服務正在執行中。如需詳細資訊，請查看記錄檔。

34.52 編輯衍生度量資訊時發生錯誤 (MON00056)

原因

監控服務可能不在執行中，或可能有內部錯誤。

動作

請確認監控服務正在執行中。如需詳細資料，請查看記錄。

34.53 停用監視時發生錯誤 (MON00057)

原因

此錯誤可能是由內部問題所造成。

動作

請重新整理監控清單以查看監控是否已停用。請檢查監控服務是否正在執行中。您也可以重新啟動主控監控服務的伺服器。

34.54 擷取警示時發生錯誤。(MON00058)

原因

監控服務可能不在執行中，或執行可能有錯誤。

動作

請確定監控服務正在執行中，如需詳細資料，請查看記錄。

34.55 建立衍生度量資訊時發生錯誤。(MON00059)

原因

監控服務可能不在執行中，或可能有導致內部錯誤的例外狀況。

動作

請確定監控服務正在執行中，如需詳細資料，請查看記錄。

34.56 設定在儀器板上顯示 KPI 時發生錯誤。(MON00060)

原因

在監控應用程式物件上設定 KPI 時可能會發生錯誤，可能是查詢失敗所致。

動作

如需詳細資料，請查看 Web 伺服器記錄。

34.57 在度量資訊上擷取細目時發生錯誤。(MON00061)

原因

可能有導致內部錯誤的例外狀況，此例外狀況可能是查詢 (用於擷取參與度量資訊的執行個體) 失敗所致。

動作

如需詳細資訊，請查看 Web 伺服器記錄。

34.58 將監視 {0} 標示為 KPI 時發生錯誤。(MON00062)

原因

可能有導致內部錯誤的例外狀況，此例外狀況可能是查詢 (用於將監視標示為 KPI) 失敗所致。

動作

如需詳細資訊，請查看 Web 伺服器記錄。

34.59 將指令碼檔案上傳到探測器時發生錯誤。(MON00063)

原因

可能有導致內部錯誤的例外狀況，此例外狀況可能是查詢失敗或將檔案上傳到探測器時的 I/O 例外狀況所致。

動作

如需詳細資訊，請查看 Web 伺服器記錄。

34.60 選擇命令列或指令碼檔案作為 `-scriptbased` 引數的輸入。您無法同時選取這兩個選項。(MON00064)

原因

未在 CLI 中正確使用針對指令碼式探測器傳遞的參數

動作

選擇命令列或指令碼檔案作為 `-scriptbased` 引數的輸入，而非同時選擇兩者。

34.61 輸入的下列引數未使用指令碼式探測器的正確格式：{0} (MON00065)

原因

指令碼式探測器的輸入未使用正確格式。

動作

請使用格式 `key1=value`。

34.62 指令碼式探測器遺失下列輸入：{0}。(MON00066)

原因

指令碼式探測器的輸入未使用正確格式。遺失其中一個所需的輸入。

動作

`CommandLine=<command in string>|ScriptUpload=<filename in absolute path>`

34.63 遺失輸入參數 {0} 的值。(MON00067)

原因

輸入參數中遺失其中一個必要值。

動作

請輸入所有所需的輸入參數。

34.64 無法擷取受管理實體的運作狀態。(MON00068)

原因

無法擷取受管理實體的運作狀態。

動作

請嘗試重新啟動主控監控服務的伺服器。

34.65 無法擷取階層。(MON00069)

原因

監控服務可能已關閉。

動作

請嘗試啟動主控監控服務的伺服器。

34.66 建立探測器時發生錯誤。(MON00070)

原因

可能有導致內部錯誤的例外狀況，此例外狀況可能是建立探測器時的查詢失敗所致。

動作

請重新整理以查看是否已建立探測器；若未建立探測器，請再試一次。如需詳細資訊，請查看 Web 伺服器記錄。

34.67 刪除探測器時發生錯誤。(MON00071)

原因

可能有導致內部錯誤的例外狀況，此例外狀況可能是建立探測器時的查詢失敗所致。

動作

請重新整理以查看是否已刪除探測器；若未刪除探測器，請再試一次。如需詳細資訊，請查看 Web 伺服器記錄。

34.68 無法擷取拓撲節點的監視。(MON00072)

原因

監視可能不存在。

動作

請稍候一段時間，或嘗試重新啟動主控監控服務的伺服器。

34.69 查詢圖片的 infostore 時發生問題 (MON00073)

原因

可能有導致內部錯誤的例外狀況，此例外狀況可能是查詢 (用於擷取特定 Plugin 種類的圖片) 失敗所致。

動作

如需詳細資訊，請查看 Web 伺服器記錄。

34.70 具指定名稱的監視已存在 {0} (MON00074)

原因

具指定名稱的監視已存在。

動作

請針對監視使用不同名稱。

重要免責聲明和法律資訊

編碼範例

此文件所包含的任何軟體編碼和/或程式碼行/字串（「程式碼」）僅為範例，不應作為正式運作系統環境之用。程式碼僅應用於解釋和具體呈現特定編碼的語法及編寫規則。SAP 不保證在此所提供程式碼的正確性及完整性，除非使用程式碼所產生的錯誤或損毀由 SAP 的故意或重大過失所致，否則 SAP 概不負責。

協助工具

SAP 文件中所包含的資訊，僅代表 SAP 自出版日起對於可及性準則的當前觀點，絕非作為確保軟體產品可及性的約束性指南。SAP 明確聲明不具任何關於本文件的責任。然而，本免責聲明不適用於由 SAP 所致的故意或重大過失。此外，本文件不直接或間接產生任何 SAP 的契約義務或承諾。

性別中立語言

SAP 文件盡可能保持性別中立。依內容而定，文件直接稱呼讀者為「您」或使用其他性別中立的名詞，例如：「銷售人員」(sales person) 或「工作日」(working days)。指涉兩性雙方的成員，但無法避免使用第三人稱單數或沒有性別中立的名詞時，SAP 保留使用男性名詞和男性代名詞的權利。此用法僅為確保文件的可理解性。

網際網路超連結

SAP 文件可能包含網際網路超連結。這些超連結用於作為相關資訊所在位置的提示。SAP 不保證此相關資訊的可用性、正確性，或用於特定目的的適用性。除非使用此相關資訊所產生的損毀由 SAP 的故意或重大過失所致，否則 SAP 概不負責。為求資訊公開透明，所有連結皆已分類（請參閱：<http://help.sap.com/disclaimer>）。



www.sap.com/contactsap

© 2015 SAP SE 或 SAP 關係企業。保留所有權利。

未經 SAP SE 或 SAP 關係企業的明確許可，不得以任何形式或出於任何目的複製或傳輸本出版物的任何部分。此處所包含資訊如有變更，恕不提前通知。

SAP SE 與其經銷商所販售之部份軟體產品包含其他軟體供應商的專有軟體元件。國家產品規格可能不同。

這些材料由 SAP SE 或 SAP 關係企業僅出於參考目的提供，不存在任何類型的聲明或保固，並且 SAP 或其關係企業不應對材料中的錯誤或疏漏負責。對於 SAP 或 SAP 關係企業產品和服務的唯一保固，詳載於此類產品和服務隨附之明確保固聲明中（若有）。在此提供的任何資料不可推斷為附加保固條款。

本文中所提及的 SAP 及其他 SAP 產品和服務以及其各自的標誌為位於德國和其他國家或地區的 SAP SE（或 SAP 關係企業）的商標或註冊商標。此處所提及之所有其他產品與服務名稱皆為其相對應公司的商標。

如需瞭解其他商標資訊和通知，請參閱 <http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx>。